パターン

AWS 規範ガイダンス

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

AWS 規範ガイダンス: パターン

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon の商標およびトレードドレスは Amazon 以外の製品およびサービスに使用することはできません。また、お客様に誤解を与える可能性がある形式で、または Amazon の信用を損なう形式で使用することもできません。Amazon が所有していないその他のすべての商標は Amazon との提携、関連、支援関係の有無にかかわらず、それら該当する所有者の資産です。

Table of Contents

AWS 規範ガイダンスパターン 1
クラウド基盤 3
Landing Zone Accelerator を使用してアカウントの作成を自動化 4
概要 4
前提条件と制限 4
アーキテクチャ 5
ツール 6
ベストプラクティス 9
エピック 9
関連リソース 35
追加情報 36
AWS リソースを自動的にインベントリする 38
概要 38
前提条件と制限 39
アーキテクチャ 40
ツール 40
ベストプラクティス 42
エピック 42
トラブルシューティング 49
関連リソース 50
MongoDB Atlas を使用して AWS ランディングゾーンを構築する 51
概要 51
前提条件と制限 52
アーキテクチャ 52
ツール 54
エピック 54
関連リソース 64
アカウント間での VPC フローログの設定 66
概要 66
前提条件と制限事項 66
アーキテクチャ 67
ツール 67
ベストプラクティス 68
エピック 70

関連リソース 71
追加情報 71
Terraform を使用して AWS アクセス許可セットを管理する 74
概要 74
前提条件と制限事項 74
アーキテクチャ 75
ツール 77
ベストプラクティス 78
エピック 79
トラブルシューティング 90
関連リソース 91
追加情報 91
Transit Gateway アタッチメントに自動的にタグを付ける 93
概要 93
前提条件と制限事項 93
アーキテクチャ 94
ツール 95
エピック 97
関連リソース 103
その他のパターン 104
AI と機械学習 105
アカウント間で AWS CodeCommit リポジトリを Amazon SageMaker AI Studio Classic に関連付ける 107
概要 107
前提条件と制限事項 107
アーキテクチャ 107
ツール 108
エピック 109
追加情報 115
PDF ファイルからコンテンツを自動的に抽出する 118
概要 118
前提条件と制限事項 118
アーキテクチャ 119
ツール 120
エピック 120
関連リソース 126

アタッチメント 126
SageMaker AI DeepAR を使用してコールドスタート予測モデルを構築する 127
概要 127
前提条件と制限 127
アーキテクチャ 128
ツール 129
ベストプラクティス 129
エピック 130
関連リソース 132
SageMaker AI と Azure DevOps を使用して MLOps ワークフローを構築する 133
概要 133
前提条件と制限事項 133
アーキテクチャ 134
ツール 136
ベストプラクティス 137
エピック 138
トラブルシューティング 147
関連リソース 148
CloudFormation を使用して Amazon Bedrock でログ記録を設定する 150
概要 150
前提条件と制限 150
アーキテクチャ 151
ツール 152
エピック 153
関連リソース 155
SageMaker でStep Functions のモデルトレーニング用の Docker コンテナを作成する 157
概要 157
前提条件と制限事項 157
アーキテクチャ 158
ツール 158
エピック 159
関連リソース 170
Amazon Bedrock エージェントを使用して Amazon EKS でアクセスコントロールを作成する 171
概要 171
前提条件と制限 171

アーキテクチャ 172
ツール 173
ベストプラクティス 174
エピック 174
トラブルシューティング 193
関連リソース 193
に RAG ユースケースをデプロイする AWS 195
概要 195
前提条件と制限事項 195
アーキテクチャ 196
ツール 198
ベストプラクティス 199
エピック 200
関連リソース 203
追加情報 203
1 つの SageMaker エンドポイントに複数のパイプラインモデルオブジェクトをデプロイする 205
概要 205
前提条件と制限事項 205
アーキテクチャ 206
ツール 206
エピック 207
関連リソース 217
Kiro を使用してリアルタイムのコーディングセキュリティ検証をデプロイする 218
概要 218
前提条件と制限 219
アーキテクチャ 220
ツール 221
ベストプラクティス 223
エピック 224
トラブルシューティング 232
関連リソース 233
追加情報 234
RAG および ReAct プロンプトを使用して AI チャットアシスタントを開発する 237
概要 237
前提条件と制限 238

アーキテクチャ 239
ツール 240
ベストプラクティス 242
エピック 242
トラブルシューティング 250
関連リソース 250
追加情報 251
Amazon Bedrock を使用してチャットベースのアシスタントを開発する 252
概要 252
前提条件と制限 252
アーキテクチャ 253
ツール 254
ベストプラクティス 256
エピック 257
関連リソース 261
追加情報 262
音声入力から組織の知識を文書化する 264
概要 264
前提条件と制限 264
アーキテクチャ 265
ツール 266
ベストプラクティス 267
エピック 268
関連リソース 274
Amazon Personalize を使用してパーソナライズされたレコメンデーションを生成する 276
概要 276
前提条件と制限 276
アーキテクチャ 277
ツール 278
エピック 279
関連リソース 281
追加情報 282
SageMaker AI と Hybrid を使用して ML ワークフローを合理化する 286
概要 286
前提条件と制限 286
アーキテクチャ 287

ツール 288
ベストプラクティス 289
エピック 289
トラブルシューティング 296
関連リソース 296
追加情報 296
..... 298
概要 298
前提条件と制限 299
アーキテクチャ 302
ツール 304
ベストプラクティス 305
エピック 305
関連リソース 312
追加情報 312
Amazon Q Developer をコーディングアシスタントとして使用する 317
概要 317
前提条件と制限 317
ツール 318
ベストプラクティス 318
エピック 319
トラブルシューティング 327
関連リソース 327
SageMaker Processing を使用して、テラバイト規模の ML データセットの分散型特徴量エンジニアリングを実現 328
概要 328
前提条件と制限 328
アーキテクチャ 329
ツール 332
エピック 332
関連リソース 345
アタッチメント 346
フラスコとElastic Beanstalk を使用して AI/ML モデルの結果を視覚化 347
概要 347
前提条件と制限事項 347
アーキテクチャ 348

ツール 350
エピック 350
関連リソース 360
追加情報 360
その他のパターン 365
分析 366
Microsoft SQL Server Analysis Services の Amazon Redshift データを分析 368
概要 368
前提条件と制限事項 368
アーキテクチャ 368
ツール 369
エピック 369
関連リソース 371
..... 372
概要 372
前提条件と制限 372
アーキテクチャ 372
ツール 373
エピック 374
関連リソース 379
から Amazon S3 AWS Data Exchange へのデータ取り込みを自動化する 380
概要 380
前提条件と制限事項 380
アーキテクチャ 380
ツール 381
エピック 382
関連リソース 384
アタッチメント 384
AWS Glue での暗号化適用を自動化する 385
概要 385
前提条件と制限事項 385
アーキテクチャ 385
ツール 386
ベストプラクティス 387
エピック 387
関連リソース 390

AWS DataOps Development Kit を使用して Google Analytics データを処理するためのデータパイプラインを構築する 391
概要 391
前提条件と制限 391
アーキテクチャ 391
ツール 392
エピック 393
トラブルシューティング 395
関連リソース 396
追加情報 396
ビデオ処理パイプラインを構築する 399
概要 399
前提条件と制限事項 399
アーキテクチャ 400
ツール 400
エピック 401
関連リソース 408
追加情報 409
アタッチメント 409
Amazon S3 から Amazon Redshift までの ETL パイプラインを構築する 410
概要 410
前提条件と制限 410
アーキテクチャ 411
ツール 411
エピック 412
関連リソース 419
追加情報 420
Amazon DataZone を使用してエンタープライズデータメッシュを構築する 421
概要 421
前提条件と制限 421
アーキテクチャ 422
ツール 423
エピック 424
関連リソース 438
追加情報 439
AWS のサービスを使用してバリューアットリスク (VaR) を計算 441

概要 441
前提条件と制限事項 441
アーキテクチャ 442
ツール 443
ベストプラクティス 444
エピック 444
関連リソース 448
共有 AWS Glue データカタログへのクロスアカウントアクセスを構成する 449
概要 449
前提条件と制限 449
アーキテクチャ 449
ツール 451
エピック 451
関連リソース 464
追加情報 464
NORMALIZEを Amazon Redshift SQL に変換 465
概要 465
前提条件と制限 465
アーキテクチャ 465
ツール 466
エピック 471
関連リソース 471
RESET WHEN を Amazon Redshift SQL に変換 473
概要 473
前提条件と制限 473
アーキテクチャ 473
ツール 474
エピック 477
関連リソース 478
AWS にサーバーレスデータレイクをデプロイして管理する 479
概要 479
前提条件と制限事項 479
アーキテクチャ 480
ツール 481
エピック 482
関連リソース 484

.... 486
概要 486
前提条件と制限事項 486
アーキテクチャ 487
ツール 487
エピック 488
関連リソース 491
アタッチメント 491
Amazon S3 へのAmazon EMR ロギングを確認 492
概要 492
前提条件と制限 492
アーキテクチャ 493
ツール 493
エピック 494
関連リソース 497
アタッチメント 497
AWS Glue を使用してテストデータを生成する 498
概要 498
前提条件と制限 498
アーキテクチャ 499
ツール 499
ベストプラクティス 499
エピック 500
関連リソース 510
追加情報 511
IoT データを直接 Amazon S3 に取り込む 515
概要 515
前提条件と制限 515
アーキテクチャ 516
ツール 517
ベストプラクティス 517
エピック 518
トラブルシューティング 526
関連リソース 527
追加情報 527
Amazon EMR で、Lambda 関数を使用して Spark ジョブを起動する 531

概要 531
前提条件と制限事項 531
アーキテクチャ 532
ツール 532
エピック 533
関連リソース 536
追加情報 536
アタッチメント 539
Apache Cassandra ワークロードを Amazon Keyspaces に移行する 540
概要 540
前提条件と制限 540
アーキテクチャ 540
ツール 541
ベストプラクティス 542
エピック 542
トラブルシューティング 555
関連リソース 555
追加情報 555
WANdisco を使用して Hadoop データを Amazon S3 に移行する 557
概要 557
前提条件と制限 557
アーキテクチャ 558
エピック 559
関連リソース 564
追加情報 564
Oracle ビジネスインテリジェンス 12C を AWS クラウドに移行 566
概要 566
前提条件と制限事項 566
アーキテクチャ 567
ツール 568
エピック 569
関連リソース 582
追加情報 583
ELK スタックを AWS 上のElasticクラウドに移行する 588
概要 588
前提条件と制限 588

アーキテクチャ 590
ツール 592
エピック 593
関連リソース 600
追加情報 602
Starburst AWS を使用してデータを に移行する 603
概要 603
前提条件と制限事項 603
アーキテクチャ 603
ツール 605
エピック 606
関連リソース 609
入力ファイルサイズの ETL 取り込みを最適化する 610
概要 610
前提条件と制限 610
アーキテクチャ 610
ツール 611
エピック 611
関連リソース 614
追加情報 615
Step Functions で ETL パイプラインをオーケストレーションする 616
概要 616
前提条件と制限 616
アーキテクチャ 617
ツール 618
エピック 619
トラブルシューティング 627
関連リソース 627
追加情報 627
Amazon Redshift ML機械学習を使用して高度な分析を実行する 628
概要 628
前提条件と制限事項 628
アーキテクチャ 629
ツール 630
エピック 631
関連リソース 634

Amazon Athena を使用して Amazon DynamoDB をクエリする 636
概要 636
前提条件と制限 636
アーキテクチャ 637
ツール 637
エピック 638
トラブルシューティング 641
関連リソース 642
Athena を使用して DynamoDB テーブルにクエリを実行する 643
概要 643
前提条件と制限事項 643
アーキテクチャ 644
ツール 644
エピック 645
関連リソース 653
追加情報 653
最小実行可能データスペースを設定する 655
概要 655
前提条件と制限 656
アーキテクチャ 657
ツール 658
ベストプラクティス 659
エピック 659
トラブルシューティング 715
関連リソース 715
追加情報 715
Amazon Redshift クエリー結果の言語固有のソートの設定 720
概要 720
前提条件と制限事項 720
ツール 720
エピック 721
関連リソース 726
追加情報 726
クロスリージョン S3 バケットからのイベント通知に Lambda 関数をサブスクライブする 730
概要 730
前提条件と制限事項 730

アーキテクチャ 730
ツール 731
エピック 732
関連リソース 735
データを変換するための 3 つの AWS Glue ジョブタイプ 737
概要 737
前提条件と制限事項 737
アーキテクチャ 737
ツール 738
エピック 739
関連リソース 741
追加情報 742
アタッチメント 748
Athena と QuickSight を使用して Amazon Redshift 監査ログを視覚化する 749
概要 749
前提条件と制限事項 749
アーキテクチャ 749
ツール 750
エピック 750
関連リソース 755
アタッチメント 755
Amazon Quick Sight を使用して IAM 認証情報レポートを視覚化する 756
概要 756
前提条件と制限 756
アーキテクチャ 757
ツール 757
エピック 758
追加情報 764
その他のパターン 766
コンピューティング 768
コンテナとマイクロサービス 769
Amazon EKS から Amazon Neptune にアクセスする 771
Amazon ECS のコンテナアプリケーションにアクセス 783
AWS Fargate 起動タイプで Amazon ECS のコンテナアプリケーションにアクセス 800
Amazon EKS でコンテナアプリケーションにプライベートにアクセスします 815

AWS Batch を使用して Amazon RDS for PostgreSQL DBインスタンスのバックアップを自動化します 823
ノード終了ハンドラーのデプロイを自動化 836
Amazon EKS へ Java アプリケーションを自動的にビルドし、デプロイする 851
アカウントとリージョン間で Amazon ECR コンテナイメージをコピーする 876
Amazon EFS を使用して EC2 インスタンスに Amazon ECS タスク定義を作成する 903
コンテナイメージを使用して Lambda 関数をデプロイする 909
AWS Fargate を使用して Amazon ECS に Java マイクロサービスをデプロイする 918
Amazon EKS と Helm を使用して Kubernetes パッケージをデプロイする 924
Terraform を使用して Amazon EKS に CockroachDB クラスターをデプロイする 936
Amazon EKS にサンプル Java マイクロサービスをデプロイし、Application Load Balancer で公開する 947
AWS Copilot を使用してクラスター化されたアプリケーションを Amazon ECS にデプロイする 960
gRPC ベースのアプリケーションを Amazon EKS にデプロイする 971
にコンテナ化されたアプリケーションをデプロイする AWS IoT Greengrass V2 983
Elastic Beanstalk を使用してコンテナをデプロイする 1008
Lambda と Amazon VPC を使用して静的アウトバウンド IP アドレスを生成する 1014
重複するコンテナイメージを自動的に識別する 1029
Amazon EKS ワーカーノードに SSM エージェントのインストール 1059
prebootstrapコマンドを使用して、SSM エージェントと CloudWatch エージェントを Amazon EKS ワーカーノードにインストールします。 1065
EKS Auto Mode の NGINX Ingress Controller 移行 1072
コンテナワークロードを ARO から ROSA に移行する 1093
Amazon ECS タスクをAmazon WorkSpaces で実行する 1110
ASP.NET ウェブ API Docker コンテナを AWS で実行する 1120
永続データストレージでステートフルワークロードを実行する 1133
Amazon EKS Pod Identity と KEDA を使用して自動スケーリングをセットアップする 1158
..... 1182
ALB で Amazon ECS の相互 TLS を使用する 1205
その他のパターン 1236
サーバーレス 1238
AWS Amplify を使用して React Native アプリを構築する 1239
複数のSaaS製品間でテナントを一元管理 1258
Amazon S3 の署名付き URL の生成とオブジェクトのダウンロードを統合する 1270
クロスアカウント Amazon EventBridge 接続を作成する 1286

DynamoDB レコードを Amazon S3 に配信する 1300
API Gateway を使用してパスベースの API バージョニングを実装する 1307
psycopg2 ライブラリを にインポートする AWS Lambda 1319
Amazon API Gateway を Amazon SQS と統合する 1329
AWS Lambda で API を非同期的に処理する 1347
Amazon DynamoDB Streams で API を非同期的に処理する 1356
Amazon SQS で API を非同期的に処理する 1366
Step Functions から Systems Manager Automation タスクを同期的に実行する 1377
を使用して S3 オブジェクトの並列読み取りを実行する AWS Lambda 1391
Lambda から OpenSearch にテレメトリデータを送信する 1403
サーバーレスセルルーターを設定する 1418
Amazon S3 バケットへのプライベートアクセスを設定する 1437
Step Functions のステートをトラブルシューティングする 1444
その他のパターン 1454
ネットワーク 1456
AWS Transit Gateway のピアリングを自動化する 1457
AWS Transit Gateway を使用してネットワーク接続を一元化 1464
Application Load Balancer を使用して Oracle JD Edwards EnterpriseOne の HTTPS 暗号化を設定します 1471
プライベートネットワーク経由でアプリケーション移行サービスのデータプレーンをコントロールプレーンに接続 1483
AWS CloudFormation カスタムリソースを使用して Infoblox オブジェクトを作成します。 1497
Terraform を使用してマルチリージョン IPAM アーキテクチャを作成する 1510
Network Firewall 用に CloudWatch アラートをカスタマイズ 1525
Terraform を使用して Wavelength Zone にリソースをデプロイする 1544
DNS レコードを Amazon Route 53 プライベートホストゾーンに一括で移行する 1552
F5 から AWS のApplication Load Balancer に移行するときの HTTP ヘッダーを変更 1562
Network Access Analyzer の検出結果を複数の でレポートする AWS アカウント 1568
マルチアカウント AWS 環境でハイブリッドネットワークの DNS 解決を設定する 1598
..... 1612
Splunk を使用して AWS Network Firewall のログとメトリクスを表示する 1618
その他のパターン 1629
コンテンツ配信 1630
Firehose を使用して Splunk に AWS WAF ログを送信する 1631
CloudFront を使用して VPC 経由で S3 バケット内の静的コンテンツを提供する 1639

その他のパターン 1648
データベースとストレージ 1649
データベース 1650
リンクサーバーを使用してオンプレミス SQL Server データにアクセスする 1653
AWS で Oracle PeopleSoft に HA を追加 1659
Oracle から PostgreSQL への部分的な移行についてオブジェクトを分析する 1683
クエリパフォーマンスを評価して SQL Server を MongoDB に移行する 1699
IaC を使用して Aurora Global Database のブルー/グリーンデプロイを自動化する 1709
Amazon RDS インスタンスのクロスアカウントレプリケーションを自動化する 1742
AWS Lambda および Task Scheduler を使用してデータベースタスクを自動化する 1757
DR Orchestrator Framework を使用してフェイルオーバーとフェイルバックを自動化 1769
SAP HANA データベースの自動的にバックアップ 1797
DynamoDB の PynamoDB モデルと CRUD 関数を自動的に生成する 1805
Amazon RDS へのパブリックアクセスをブロック 1813
Microsoft AD を使用して Amazon RDS の Windows 認証を設定する 1820
Amazon DynamoDB へのクロスアカウントアクセスを設定する 1837
Always On アベイラビリティグループで読み取り専用ルーティングを構成する 1851
pgAdmin の SSH トンネルを使用して接続 1860
JSON Oracleクエリを PostgreSQL データベース SQL に変換 1865
Amazon DynamoDB テーブルをアカウント間でコピー 1895
Amazon DynamoDB テーブルをアカウントからコピー 1902
Amazon RDS と Amazon Aurora のコストと使用状況のレポートを作成する 1914
SQL Server FCI を Amazon EC2 および Amazon FSx にデプロイする 1921
Amazon Aurora と Amazon RDS で Oracle PL/SQL 連想配列をエミュレートする 1937
Amazon RDS の PostgreSQL DB インスタンスに対して暗号化された接続を有効にする 1948
既存の Amazon RDS for PostgreSQL DB インスタンスを暗号化する 1957
起動時に Amazon RDS データベースの自動タグ付けを強制する 1965
DynamoDB のコストを見積る 1971
Amazon DynamoDB テーブルのストレージコストを推定 1982
AWR レポートを使用して Oracle データベースの Amazon RDS エンジンサイズを推定 1986
Amazon RDS for SQL Server テーブルを S3 バケットにエクスポートする 2022
動的 SQL ステートメントの匿名ブロックを処理 2034
DynamoDB でのタグ付けの強制を支援 2041
クロスリージョンの DR を実装します 2047
100 個以上の引数を持つ Oracle 関数を PostgreSQL に移行 2064
Redis ワークロードを AWS 上の Redis Enterprise Cloud に移行 2070

HSR を使用して SAP HANA を AWS に移行する 2098
MGN を使用して SQL Server Always On 可用性グループを移行 AWS する 2111
分散可用性グループを使用して SQL Server を AWS に移行する 2123
でリレーショナルデータベースを MongoDB Atlas に移行する AWS 2135
セルフホスト MongoDB 環境を MongoDB Atlas に移行する 2145
Oracle データベースを Amazon DynamoDB に移行する 2157
SharePlex と AWS DMS を使用して、Oracle 8i または 9i から Amazon RDS for Oracle に移行 2163
オンプレミス MySQL を Amazon EC2 に移行する 2172
Amazon Aurora の暗号化をモニタリングする 2181
Amazon CloudWatch を使用して GoldenGate のログをモニタリング 2186
Oracle データベース EE を Amazon RDS for Oracle SE2 にリプラットフォームする 2200
Precisely Connect を使用してメインフレームデータベースを AWS にレプリケート 2210
Amazon RDS と Aurora PostgreSQL のジョブをスケジュールする 2229
SMTP サーバーを使用して RDS for SQL Server の通知を送信する 2235
AWS の IBM Db2 に SAP の DR をセットアップ 2249
Terraform を使用してデータベース移行用の CI/CD パイプラインを設定する 2270
FSx を使用して Amazon EC2 で Microsoft SQL Server FCI をセットアップする 2279
Amazon RDS Customで Oracle E-Business Suite の HA/DR アーキテクチャを設定する .. 2298
でデータベースから MongoDB Atlas にデータをストリーミングする AWS 2307
Oracle PeopleSoft アプリケーションの移行ロール 2318
アカウント間で Amazon Redshift からデータをアンロードする 2354
ワークロード別のデータベース移行パターン 2383
その他のパターン 2394
ストレージとバックアップ 2399
EC2 インスタンスを AMS の S3 バケットへの書き込みアクセスを許可 2400
Snowflake データベースへのデータストリームの取り込みを自動化します。 2406
EBS ボリュームを自動的に暗号化する 2417
の Charon-SSP エミュレータで Sun SPARC サーバーをバックアップする AWS 2429
Veeam を使用して Amazon S3 にデータをバックアップおよびアーカイブする 2453
Amazon S3 への DB2 ログアーカイブを有効にする 2479
DistCp と AWS PrivateLink for Amazon S3 を使用して Hadoop データを移行します。 2496
その他のパターン 2511
デベロッパーツール 2513
DevOps 2514

Backstage とセルフサービスの Amazon SageMaker AI テンプレートを使用して MLOps を高速化 2518
AWS インフラストラクチャオペレーションを自動化する 2538
ロードバランサーエンドポイント変更時の CloudFront 更新を自動化 2547
Python アプリケーションの CodeGuru AWS CDK レビューを自動化する 2556
AWS Supply Chain データレイクのデプロイを自動化する 2568
AWS リソース評価を自動化する 2604
SAP システムのインストールを自動化 2618
AWS CDK を使用して Service Catalog ポートフォリオと製品のデプロイを自動化する ... 2632
動的ホットフィックスパイプラインの自動化 2651
CloudFormation スタックの削除を自動化する 2681
Amazon MWAA カスタムメトリクスの取り込みを自動化する 2692
AWS CodePipeline および AWS CodeBuild を使用して、スタックセットデプロイを自動化 2709
Systems Manager のマネージドポリシーを EC2 インスタンスプロファイルに自動的にアタッチする 2739
マイクロサービス用の CI/CD パイプラインと Amazon ECS クラスターを自動的に構築する。 2755
Docker イメージを構築し、Amazon ECR にプッシュする 2768
AWS サービスで iOS アプリを構築してテストする 2774
Amazon EKS 上のアプリケーションに相互 TLS を設定する 2780
を使用して Amazon WorkSpaces アプリケーションリソースを作成する CloudFormation 2792
Firelens を使用して Amazon ECS 用のカスタムログパーサーを作成する 2799
リソースオーケストレーションフレームワークを作成する 2808
AWS インフラストラクチャの自動プルリクエストを作成する 2820
Java および Python プロジェクト用の動的 CI パイプラインの作成 2832
CloudWatch Synthetics Canary をデプロイする 2848
ChatOps ソリューションをデプロイして SAST スキャン結果を管理する 2856
CrewAI で Amazon Bedrock にエージェンティックシステムを展開する 2874
..... 2892
複数の AWS リージョンにコードをデプロイする 2896
Azure DevOps パイプラインからプライベート Amazon EKS クラスターにワークロードをデプロイする 2909
Amazon Redshift SQL クエリを実行する 2943
AWS Backup レポートを CSV ファイルとしてエクスポートする 2956
Amazon EC2 インスタンスタグを CSV ファイルにエクスポートする 2966

AWS Config マネージドルールを含む AWS CloudFormation テンプレートを生成する 2973
SageMaker ノートブックインスタンスに CodeCommit リポジトリへのクロスアカウントアクセスを許可する 2980
GitHub フローブランチ戦略を実装する 2992
Gitflow ブランチ戦略を実装する 3001
Trunk 分岐戦略を実装する 3013
一元化されたカスタム Checkov スキャンを実装する 3019
K8sGPT と Amazon Bedrock による診断を実装する 3030
モノリポジトリ内の変更を検出した後、別の CI/CD パイプラインを開始する 3044
Bitbucket リポジトリを AWS Amplify と統合する 3060
Lambda を使用して AWS アカウント間で CodeBuild プロジェクトを起動する 3069
Application Recovery Controller を使用して EMR クラスターのマルチ AZ フェイルオーバーを管理する 3083
複数のアカウントやリージョンへのマイクロサービスのブルー/グリーンデプロイを管理 . 3100
ワイルドカードアクセス権限のため、Amazon ECR リポジトリをモニタリングします。 . 3134
マルチアカウントサーバーレスデプロイを最適化する 3139
GitHub Actions を使用して AWS Service Catalog 製品をプロビジョニングする 3160
最小特権 IAM ロールのプロビジョニング 3171
Amazon CloudWatch メトリクスを CSV ファイルに公開 3184
全体で Amazon EC2 エントリを削除する AWS アカウント 3190
同じ で Amazon EC2 エントリを削除する AWS アカウント 3208
で Python ETL ジョブのユニットテストを実行する AWS Glue 3219
CodePipeline を使用して CI/CD パイプラインをセットアップする 3230
Terraform を使用して一元化された大規模な口グ記録を設定する 3246
Amazon EKS のアプリケーションのエンドツーエンド暗号化を設定 3271
Amazon EKS マルチテナントアプリケーションのデプロイの簡素化 3285
Amazon Lex ワークフローを合理化する 3304
複数の E メールエンドポイントを SNS トピックにサブスクライブする 3323
AWS Fargate WaitCondition フック構造を使用する 3328
AWS CodePipeline でサードパーティーの Git リポジトリを使用する 3341
AWS CodePipeline を使用して Terraform の構成を検証する 3351
その他のパターン 3367
インフラストラクチャ 3371
Session Manager と Instance Connect を使用して、踏み台ホストにアクセスする 3373
を使用して DNS 解決を一元化する AWS Managed Microsoft AD 3389
オブザーバビリティアクセスマネージャーを使用してモニタリングを一元化 3401

起動時に EC2 インスタンスに必須タグが欠けていないか確認する 3415
ステートファイルが失われた後に AFT リソースを安全にクリーンアップする 3421
AWS CodePipeline に適用されない AWS リージョンにパイプラインを作成 3434
AWS CDK アスペクトとエスケープハッチを使用してデフォルトのロール名をカスタマイズする 3442
Amazon EC2 にプライベート静的 IP を使用して Cassandra クラスターをデプロイしてリバランスを回避する 3451
Transit Gateway Connect を使用して VRF を AWS に拡張する 3458
AWS KMS キーの状態が変更されたときの Amazon SNS 通知を受け取る 3475
非ワークロードサブネット用のマルチアカウント VPC 設計でルーティング可能な IP スペースを節約 3482
リポジトリから Service Catalog で Terraform 製品をプロビジョニングする 3488
1 つの E メールアドレス AWS アカウント で複数の を登録する 3508
単一アカウントの AWS 環境でハイブリッドネットワークの DNS 解決を設定 3526
Amazon EC2 に UiPath RPA ボットを自動的にセットアップする 3531
AWS で可用性の高い PeopleSoft アーキテクチャを設定する 3548
Oracle JD Edwards EnterpriseOne のディザスタリカバリをセットアップする 3577
ドリフト検出とレポート作成を設定する 3605
S3 バケットを CloudFormation スタックとして正常にインポートしました 3610
異なるリージョンの Amazon EFS ファイルシステムを同期する 3622
LocalStack および Terraform テストを使用して AWS インフラストラクチャをテストする 3631
SAP ベースメーカークラスターを ENSA1 から ENSA2 にアップグレード 3639
異なるアカウントの VPC では一貫したアベイラビリティーゾーンを使用する 3662
IAM ポリシーのユーザー ID を使用する 3668
Account Factory for Terraform コードをローカルで検証する 3679
その他のパターン 3699
ウェブアプリとモバイルアプリ 3703
React Web アプリケーションのユーザーを認証する 3704
AWS Amplify とAmazon Cognito を使用して React アプリケーションを作成 3714
マイクロフロントエンド用のポータルを作成する 3730
React ベースの SPA を Amazon S3 と CloudFront にデプロイする 3762
プライベートエンドポイントを使用して、Amazon API Gateway API を展開する 3770
Amazon Quick Sight ビジュアルコンポーネントをウェブアプリケーションに埋め込む 3777
Green Boost を使用したウェブアプリ開発について探索する 3799
AWS CodeBuild を使用してユニットテストを実行する 3827

Python プロジェクトを六角形アーキテクチャで構築する 3836
その他のパターン 3863
IoT 3865
AWS IoT SiteWise メタデータ属性の抽出とクエリ 3866
概要 3866
前提条件と制限事項 3866
アーキテクチャ 3867
ツール 3867
エピック 3868
関連リソース 3871
追加情報 3871
..... 3874
概要 3874
前提条件と制限 3875
アーキテクチャ 3875
ツール 3876
ベストプラクティス 3876
エピック 3877
トラブルシューティング 3892
関連リソース 3894
追加情報 3894
その他のパターン 3896
移行とモダナイズ 3897
移行 3898
AWS DMS 用の AWS CloudFormation テンプレートの作成 3899
自動ポートフォリオ検出の開始方法 3903
オンプレミスの Cloudera ワークロードを AWS に移行する 3910
Microsoft SQL サーバーを AWS に移行した後に接続エラーを解決する 3926
RHEL ソースサーバーを再起動した後、SELinux を無効にせずに AWS レプリケーション エージェントを自動的に再起動する 3929
リアーキテクト 3936
リホスト 4313
リロケート 4555
リプラットフォーム 4600
ワークロード別の移行パターン 5030
その他のパターン 5039

モダナイゼーション 5041
CAST イメージングでのソフトウェアアーキテクチャの分析と視覚化 5042
CAST Highlight を使用して、AWS に移行する前に準備状況を評価 5051
Amazon S3 に期限切れの DynamoDB データを自動的にアーカイブする 5074
Amazon OpenSearch Service におけるマルチテナントサーバーレスアーキテクチャの構築 5091
マルチスタックのアプリケーションをデプロイ 5140
AWS SAM を使用してネストされたアプリケーションをデプロイ 5149
AWS Lambda TVM を使用して Amazon S3 の SaaS テナント分離を実装する 5158
Step Functions を使用してサーバーレス Saga パターンを実装する 5183
Amazon ECS Anywhere で、オンプレミスコンテナアプリケーションを管理します。 5197
ASP.NET ウェブフォームアプリケーションを AWS で最新化 5207
AWS Fargate を使用して、イベント駆動型の大規模なワークロードを実行する 5223
SaaS アーキテクチャにおけるテナントオンボーディング 5233
CQRS とイベントソーシングを使用する 5258
その他のパターン 5283
メインフレーム 5286
をインストールして IBM z/OS AWS のサービス からアクセスする AWS CLI 5288
メインフレームデータを Amazon S3 にバックアップおよびアーカイブ 5308
AWS Mainframe Modernization と を使用して COBOL Db2 プログラムを構築する AWS CodeBuild 5335
Micro Focus Enterprise Server を構築する 5360
AWS クラウドでメインフレームファイルビューアを構築 5380
最新の Blu Age アプリケーションをコンテナ化 5396
EBCDIC データを AWS 上で ASCII に変換する 5406
を使用してメインフレーム EBCDIC ファイルを ASCII ファイルに変換する AWS Lambda 5425
複雑なレコードレイアウトのメインフレームデータファイルを変換 5447
コンテナ化されたアプリの環境をデプロイする 5466
Db2 z/OS データインサイトを生成する 5476
AWS Mainframe Modernization と Amazon Q を使用してインサイトを生成する 5528
AWS Blu Age 用の Microsoft Entra ID 認証を実装する 5547
Stonebranch ユニバーサルコントローラーを AWS と統合 5566
Precisely を使用して VSAM ファイルを AWS クラウドに移行および複製します 5601
を使用してメインフレームアプリケーションをモダナイズする AWS Transform 5619
を使用してメインフレームアプリケーションをモダナイズする AWS Transform 5638

でのメインフレーム出力管理のモダナイズ AWS 5674
でメインフレームのバッチ印刷ワークロードをモダナイズする AWS 5724
Rocket Software Enterprise Suite を使用してメインフレーム環境をモダナイズする 5754
メインフレームのオンライン印刷ワークロードを AWS で最新化 5772
転送ファミリーを使用して、メインフレームファイルを Amazon S3 に移動する 5806
AWS Blu Age モダナイズされたアプリケーションのパフォーマンスを最適化する 5819
Db2 フェデレーションデータベース内のユーザーアクセスを保護する 5843
Db2 z/OS データを AWS に転送する 5852
その他のパターン 5879
管理 5880
コスト管理 5881
AWS Glue ジョブの詳細なコストと使用状況レポートを作成 5882
Amazon EMR クラスターの詳細なコストと使用状況レポートを作成する 5888
その他のパターン 5893
エンドユーザーコンピューティング 5894
Amazon WorkSpaces における SAML 2.0 認証を実装する 5895
その他のパターン 5905
ハイパフォーマンスコンピューティング 5906
Terraform と DRA を使用して Lustre ファイルシステムをデプロイする 5907
AWS ParallelCluster 用の Grafana モニタリングダッシュボードを設定する 5916
その他のパターン 5930
ハイブリッドクラウド 5931
Amazon ECS Anywhere でハイブリッドワークロードのパイプラインを設定する 5932
その他のパターン 5953
管理とガバナンス 5954
Amazon Data Firehose リソースが暗号化されていない場合のアラート 5955
Amazon VPC IPAM IPv4 CIDR 割り当てを自動化 5959
Windows レジストリエントリの追加または更新を自動化する 5991
Python を使用して RFC を自動的に作成する 5996
自動的に Amazon RDS DB インスタンスを停止して開始する 6004
Terraform を使用して AWS Organizations でのソフトウェアパッケージの配布を一元化する 6019
.NET アプリケーションのロギングを CloudWatch Logs に設定する 6032
AWS Service Catalog 製品を AWS アカウントとリージョンにコピー 6042
クラウド運用の RACI マトリックスを作成 6051
CloudWatch により、カスタムメトリクスのアラームを作成 6057

デフォルトで暗号化された EBS ボリュームで AWS Cloud9 IDE を作成 6064
タグベースの CloudWatch ダッシュボードを自動的に作成する 6070
ランディングゾーンの設計を文書化する 6079
AWS CDK を使って組織全体で Amazon DevOps Guru を有効にしましょう 6082
AFT を使用して複数のアカウントのアクセス許可セットを管理する 6109
ブートストラップパイプラインを使用して AFT を実装する 6121
複数の AWS アカウントとリージョンで AWS Service Catalog 製品を管理 6146
SAP RHEL Pacemaker クラスターのモニタリング 6154
CloudWatch Logs Insights を使用してアプリケーションアクティビティをモニタリングする 6175
全体で AMI の使用をモニタリングする AWS アカウント 6187
AWS アカウントまたは組織の EBS スナップショットの詳細を表示 6204
その他のパターン 6211
メッセージとコミュニケーション 6214
Amazon MQ で RabbitMQ 設定を自動化する 6215
Amazon Connect のエージェントワークステーションの通話品質を向上 6223
その他のパターン 6238
マルチアカウント戦略 6239
を AWS アカウント から に移行する AWS Organizations AWS Control Tower 6240
AWS Organizations のプログラムによるアカウント閉鎖のアラートを設定する 6250
その他のパターン 6260
セキュリティ、アイデンティティ、コンプライアンス 6261
インシデント対応とフォレンジックを自動化する 6263
概要 6263
前提条件と制限事項 6263
アーキテクチャ 6264
ツール 6266
エピック 6267
関連リソース 6271
追加情報 6271
アタッチメント 6272
パブリック IP アドレスからのアクセスを自動で監査 6273
概要 6273
前提条件と制限 6273
アーキテクチャ 6274
ツール 6276

ベストプラクティス 6276
エピック 6277
トラブルシューティング 6281
関連リソース 6282
暗号化されていない Amazon RDS DB インスタンスとクラスターを自動的に修正する 6283
概要 6283
前提条件と制限 6283
アーキテクチャ 6285
ツール 6285
ベストプラクティス 6286
エピック 6287
関連リソース 6293
追加情報 6293
IAM ポリシーとロールを自動的に検証してデプロイする 6295
概要 6295
前提条件と制限事項 6296
アーキテクチャ 6296
ツール 6297
エピック 6298
関連リソース 6302
Security Hub CSPM と Jira を双方向に統合する 6303
概要 6303
前提条件と制限 6304
アーキテクチャ 6304
ツール 6306
エピック 6307
関連リソース 6317
追加情報 6317
強化されたコンテナイメージのパイプラインを構築する 6319
概要 6319
前提条件と制限事項 6319
アーキテクチャ 6320
ツール 6323
エピック 6324
トラブルシューティング 6331
関連リソース 6331

Terraform を使用して AWS Organizations の IAM アクセスキー管理を一元化する 6333
概要 6333
前提条件と制限事項 6334
アーキテクチャ 6334
ツール 6336
ベストプラクティス 6337
エピック 6337
トラブルシューティング 6344
関連リソース 6345
Amazon CloudFront ディストリビューションのアクセスロギング、HTTPS、TLS バージョンを確認する 6346
概要 6346
前提条件と制限事項 6346
アーキテクチャ 6347
ツール 6348
エピック 6348
関連リソース 6351
アタッチメント 6351
Amazon Cognito 認証フローを選択する 6352
概要 6352
前提条件と制限事項 6352
アーキテクチャ 6353
ツール 6357
エピック 6358
関連リソース 6361
追加情報 6362
Guard を使用して AWS Config カスタムルールを作成する 6363
概要 6363
前提条件と制限 6364
アーキテクチャ 6364
ツール 6369
エピック 6369
トラブルシューティング 6371
関連リソース 6372
複数の から Prowler の検出結果のレポートを作成する AWS アカウント 6373
概要 6373

前提条件と制限事項 6374
アーキテクチャ 6375
ツール 6375
エピック 6377
トラブルシューティング 6400
関連リソース 6400
追加情報 6400
を使用して AWS Control Tower コントロールをデプロイする AWS CDK 6403
概要 6403
前提条件と制限 6404
アーキテクチャ 6405
ツール 6406
ベストプラクティス 6407
エピック 6407
関連リソース 6414
追加情報 6414
Terraform を使用して AWS Control Tower コントロールをデプロイする 6418
概要 6418
前提条件と制限 6419
アーキテクチャ 6420
ツール 6420
ベストプラクティス 6421
エピック 6421
トラブルシューティング 6427
関連リソース 6428
追加情報 6429
Terraform AWS WAF を使用して のセキュリティオートメーションをデプロイする 6432
概要 6432
前提条件と制限 6432
アーキテクチャ 6433
ツール 6433
ベストプラクティス 6434
エピック 6434
トラブルシューティング 6437
関連リソース 6438
コードのセキュリティ問題を検出するパイプラインをデプロイする 6439

概要 6439
前提条件と制限事項 6439
アーキテクチャ 6439
ツール 6440
エピック 6441
トラブルシューティング 6444
関連リソース 6444
追加情報 6445
パブリックサブネットの検出的コントロールをデプロイする 6447
概要 6447
前提条件と制限 6448
アーキテクチャ 6448
ツール 6449
ベストプラクティス 6450
エピック 6450
関連リソース 6458
追加情報 6459
パブリックサブネットのための予防的コントロールをデプロイする 6461
概要 6461
前提条件と制限事項 6461
アーキテクチャ 6462
ツール 6463
エピック 6464
関連リソース 6470
追加情報 6470
CA 証明書の有効期限が切れる Amazon RDS インスタンスを検出する 6473
概要 6473
前提条件と制限 6473
アーキテクチャ 6474
ツール 6475
ベストプラクティス 6476
エピック 6477
トラブルシューティング 6481
関連リソース 6482
IAM アクセスアナライザーで IAM ポリシーを動的に生成 6483
概要 6483

前提条件と制限 6483
アーキテクチャ 6484
ツール 6485
エピック 6487
関連リソース 6493
CloudFormation テンプレートを使用して GuardDuty を有効にする 6494
概要 6494
前提条件と制限 6494
アーキテクチャ 6495
ツール 6496
エピック 6496
関連リソース 6501
追加情報 6501
Amazon RDS for SQL Server で透過的なデータ暗号化を有効にする 6503
概要 6503
前提条件と制限事項 6503
アーキテクチャ 6503
ツール 6504
エピック 6504
関連リソース 6507
予定されている KMS キーの削除を防ぐのに役立ちます。 6508
概要 6508
前提条件と制限事項 6508
アーキテクチャ 6509
ツール 6510
エピック 6511
関連リソース 6514
追加情報 6515
アタッチメント 6515
でパブリック Amazon S3 バケットを特定する AWS Organizations 6516
概要 6516
前提条件と制限 6516
アーキテクチャ 6517
ツール 6518
エピック 6519
トラブルシューティング 6523

関連リソース 6524
追加情報 6524
Microsoft Sentinel に AWS セキュリティログを取り込む 6525
概要 6525
前提条件と制限 6525
アーキテクチャ 6527
ツール 6528
ベストプラクティス 6528
エピック 6529
関連リソース 6539
AWS Organizations ポリシーをコードとして管理する 6541
概要 6541
前提条件と制限 6542
アーキテクチャ 6542
ツール 6544
ベストプラクティス 6545
エピック 6545
トラブルシューティング 6564
関連リソース 6566
追加情報 6567
CodePipeline で、IAM アイデンティティセンターのアクセス権限セットを管理 6569
概要 6569
前提条件と制限 6569
アーキテクチャ 6571
ツール 6572
ベストプラクティス 6573
エピック 6573
トラブルシューティング 6583
関連リソース 6584
AWS Secrets Manager で認証情報を管理 6585
概要 6585
前提条件と制限 6585
アーキテクチャ 6585
ツール 6586
エピック 6586
関連リソース 6588

追加情報 6588
Amazon ElastiCache クラスターの保存時の暗号化をモニタリングする 6591
概要 6591
前提条件と制限 6592
アーキテクチャ 6593
ツール 6593
ベストプラクティス 6594
エピック 6595
トラブルシューティング 6598
関連リソース 6600
IAM ルートユーザーのアクティビティを監視する 6601
概要 6601
前提条件と制限 6601
アーキテクチャ 6602
ツール 6602
エピック 6604
関連リソース 6609
追加情報 6609
IAM ユーザーが作成されたときに通知する 6610
概要 6610
前提条件と制限 6610
アーキテクチャ 6610
ツール 6611
エピック 6612
関連リソース 6614
アタッチメント 6614
SCP を使用してインターネットアクセスを防止する 6615
概要 6615
前提条件と制限 6615
ツール 6616
ベストプラクティス 6616
エピック 6616
関連リソース 6619
IAM Identity Center のアイデンティティとその割り当てをレポートする 6620
概要 6620
前提条件と制限 6620

アーキテクチャ 6622
ツール 6622
エピック 6623
トラブルシューティング 6624
関連リソース 6626
追加情報 6626
IP アドレスまたは位置情報に基づいてアクセスを制限する 6629
概要 6629
前提条件と制限 6629
ツール 6630
エピック 6631
関連リソース 6637
機密情報の Git リポジトリをスキャンする 6638
概要 6638
前提条件と制限事項 6638
アーキテクチャ 6638
ツール 6638
ベストプラクティス 6639
エピック 6639
関連リソース 6644
Transfer Family と GuardDuty を使用してファイル転送を保護する 6645
概要 6645
前提条件と制限事項 6646
アーキテクチャ 6647
ツール 6648
ベストプラクティス 6649
エピック 6650
トラブルシューティング 6654
関連リソース 6657
追加情報 6657
Macie を使用して CloudWatch Logs で機密データを保護する 6659
概要 6659
前提条件と制限 6659
アーキテクチャ 6660
ツール 6661
ベストプラクティス 6662

エピック 6662
トラブルシューティング 6682
関連リソース 6682
AWS Network Firewall から Slack チャネルにアラートを送信 6683
概要 6683
前提条件と制限事項 6683
アーキテクチャ 6684
ツール 6685
エピック 6686
関連リソース 6692
追加情報 6692
Amazon Cognito トークンにカスタム属性を送信する 6697
概要 6697
前提条件と制限 6697
アーキテクチャ 6698
ツール 6699
ベストプラクティス 6699
エピック 6701
トラブルシューティング 6710
関連リソース 6710
追加情報 6710
AWS Private CA と AWS RAM を使用してプライベート証明書の管理を簡素化する 6714
概要 6714
前提条件と制限事項 6714
アーキテクチャ 6715
ツール 6716
エピック 6717
関連リソース 6723
追加情報 6724
Amazon Bedrock エージェントと を使用して Amazon EC2 コンプライアンス管理を合理化する AWS Config 6725
概要 6725
前提条件と制限 6725
アーキテクチャ 6726
ツール 6727
ベストプラクティス 6728

エピック 6728
トラブルシューティング 6731
関連リソース 6732
PowerShell を使用して IAM アイデンティティセンターから認証情報を更新 6733
概要 6733
前提条件と制限 6733
アーキテクチャ 6734
ツール 6734
ベストプラクティス 6735
エピック 6735
トラブルシューティング 6737
関連リソース 6738
追加情報 6738
Network Firewall を使用して、アウトバウンドトラフィックから DNS 名をキャプチャする .. 6741
概要 6741
前提条件と制限 6741
アーキテクチャ 6742
ツール 6742
エピック 6743
Terraform を使用して GuardDuty を自動的に有効化する 6760
概要 6760
前提条件と制限 6761
アーキテクチャ 6763
ツール 6764
エピック 6765
関連リソース 6774
追加情報 6775
PCI DSS 4.0 のベストプラクティスを検証する 6776
概要 6776
前提条件と制限 6776
ツール 6778
エピック 6778
関連リソース 6781
追加情報 6781
アタッチメント 6782
その他のパターン 6783

..... 6786

AWS 規範ガイダンスパターン

Amazon Web Services (AWS) の規範的ガイダンスパターンでは、特定のクラウド移行、モダナイゼーション、デプロイシナリオを実装するための手順説明、アーキテクチャ、ツール、およびコードが記載されています。これらのパターンは、 の対象分野の専門家によって精査され AWS、移行を計画している、または移行中のビルダーや実践的なユーザーを対象としています AWS。また、すでに稼働していて AWS 、クラウド運用を最適化またはモダナイズする方法を探しているユーザーもサポートしています。

これらのパターンを使用して、複雑なオンプレミスまたはクラウドのワークロードを に移行 AWS し、プロジェクトの概念実証、計画、実装段階にあるかどうかにかかわらず、クラウドの導入、最適化、モダナイゼーションの取り組みを加速できます。たとえば、クラウド移行プロジェクトの場合：

- 計画段階では、 AWSへの移行に利用可能なさまざまなオプションを評価することができます。移転、リホスト、リプラットフォーム、再構築のいずれを行うかに応じて、ニーズに合った適切なパターンを選択できます。また、移行に使用できるさまざまなツールを理解し、ライセンスの調達を計画したり、ベンダーとの最初の話し合いを始めたりすることもできます。
- 概念実証と実装の段階では、パターンに記載されているステップバイステップの指示に従って、ワークロードを AWSに移行することができます。各パターンには、前提条件、ターゲットリファレンスアーキテクチャ、ツール、ステップバイステップタスク、ベストプラクティス、トラブルシューティング、コードなどの詳細が含まれています。
- をすでに使用している場合は AWS クラウド、クラウドリソースの使用をモダナイズ、最適化、スケーリング、保護するのに役立つパターンを見つけることができます。

技術分野別のパターンのリストを表示するには、以下のリンクを使用するか、「AWS 規範的ガイダンスのホームページ」のフィルタリングと検索のオプションを使用してください。

- クラウド基盤
- AI と機械学習
- 分析
- コンピューティング
- データベースとストレージ
- デベロッパーツール
- IoT
- 移行とモダナイズ

- 管理
- セキュリティ、アイデンティティ、コンプライアンス

ガイド、戦略、パターンを含むすべての出版物を閲覧するには、「AWS 規範的ガイダンスのホームページ」をご覧ください。

クラウド基盤

トピック

- で Landing Zone Accelerator を使用してアカウントの作成を自動化する AWS
- 複数のアカウントとリージョンの AWS リソースを自動的にインベントリする
- MongoDB Atlas を含む AWS ランディングゾーンを構築する
- 全体の一元化のために VPC フローログを設定する AWS アカウント
- Terraform を使用して AWS アクセス許可セットを動的に管理する
- AWS Organizations を使用して Transit Gateway アタッチメントに自動的にタグを付ける
- その他のパターン

で Landing Zone Accelerator を使用してアカウントの作成を自動化する AWS

Amazon Web Services、Justin Kuskowski、Joe Behrens、Nathan Scott

概要

このパターンでは、Landing Zone Accelerator on AWS ソリューションを使用して、承認されたユーザーがリクエストを送信 AWS アカウント したときに新しい を自動的にデプロイする方法について説明します。を使用して、多数の AWS Lambda 関数をオーケストレーション AWS Step Functions します。Lambda 関数は、アカウント情報を Git リポジトリに追加し、 AWS CodePipeline パイプラインを開始し、必要な AWS リソースがプロビジョニングされていることを確認します。このプロセスが完了すると、アカウントが作成されたことを知らせる通知がユーザーに届きます。

必要に応じて、Microsoft Entra ID グループを統合し、アカウント作成プロセス中に AWS IAM アイデンティティセンター アクセス許可セットを割り当てることができます。組織で Microsoft Entra ID を ID ソースとして使用している場合、この方法は、新規アカウントへのアクセスを自動的に管理したり設定したりするのに役立ちます。

前提条件と制限

前提条件

- の管理アカウントへのアクセス AWS Organizations
- AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) バージョン 2.118.0 以降、インストールおよび設定済み
- Python バージョン 3.9 以降がインストールされている
- AWS Command Line Interface (AWS CLI) バージョン 2.13.19 以降、インストール済み
- Docker バージョン 24.0.6 以降がインストールされている
- 管理アカウントにデプロイされた Landing Zone Accelerator on AWS ソリューション
- (オプション) Microsoft Entra ID と IAM Identity Center が統合されている

制限事項

このアカウント作成のワークフローは、単一の AWS アカウントをデプロイするシーケンシャル実行に対応しています。この制限を設けることにより、アカウント作成のワークフローを、並列実行中にリソースを競合させることなく正常に完了できます。

アーキテクチャ

ターゲットアーキテクチャ

次の図は、Landing Zone Accelerator on AWS. AWS Step Functions orchestrates AWS アカウントを使用して新しい の作成を自動化する高レベルのアーキテクチャを示しています。Step Functions ワークフローの各タスクは、1 つ以上の AWS Lambda 関数によって実行されます。

この図表は、次のワークフローを示しています:

1. ユーザーは、Python スクリプトを実行するか、Amazon API Gateway を使用してアカウントをリクエストします。
2. アカウント作成オーケストレーターのワークフローは、 AWS Step Functionsから始まります。
3. このワークフローはソースコードリポジトリの `account-config.yaml` ファイルを更新します。また、ランディングゾーンアクセラレーターを AWS パイプラインで開始し、パイプラインのステータスを確認します。このパイプラインは、新しいアカウントを作成し設定します。この仕組みの詳細については、Landing Zone Accelerator on AWSの「Architecture overview」を参照してください。
4. (オプション) パイプラインが完了すると、ワークフローは Microsoft Entra ID にグループが存在するかどうかをチェックします。グループが Microsoft Entra ID に存在しない場合、ワークフローは Microsoft Entra ID にグループを追加します。
5. ワークフローは、Landing Zone Accelerator on AWS ソリューションでは実行できない追加のステップを実行します。デフォルトのステップは次のとおりです。
   - AWS Identity and Access Management (IAM) でのアカウントエイリアスの作成
   - のアカウントにタグをアタッチする AWS Organizations
   - アカウントに割り当てられたタグに基づいて AWS Systems Manager Parameter Store にパラメータを作成する
6. (オプション) ワークフローは、前に指定した Microsoft Entra ID グループに 1 つ以上のアクセス許可セットを割り当てます。アクセス許可セットがあることにより、グループのユーザーは新規アカウントにアクセスし、設定したアクションを実行することができます。
7. AWS Lambda 関数は QA テストと検証テストを実行します。リソースの作成を検証し、タグが作成されたことを確認し、セキュリティリソースがデプロイされたことを検証します。
8. ワークフローはアカウントを解放し、Amazon Simple Email Service (Amazon SES) を使用してプロセスが正常に完了したことをユーザーに通知します。

Step Functions ワークフローの詳細については、このパターン内の「追加情報」セクションにある Step Functions のワークフロー図を参照してください。

Microsoft Entra ID アプリケーション

Microsoft Entra ID と統合させる場合は、このパターンをデプロイする際に次の 2 つのアプリケーションを作成します。

- IAM アイデンティティセンターにリンクされている、Microsoft Entra ID グループを IAM アイデンティティセンターで利用可能にするアプリケーション。この例では、この Microsoft Entra ID アプリケーションの名前は `LZA2` です。
- Lambda 関数が Microsoft Entra ID と通信し Microsoft Graph API を呼び出すことを許可するアプリケーション。このパターンでは、このアプリケーションの名前は `create_aws_account` です。

これらのアプリケーションは、Microsoft Entra ID グループを同期し、アクセス許可セットを割り当てる際に使用されるデータを収集します。

ツール

AWS のサービス

- Amazon API Gateway は、任意のスケールで REST、HTTP、WebSocket API を作成、公開、維持、監視、保護する上で役立ちます。このパターンでは、API Gateway を使用して AWS アカウント 名前の可用性を確認し、 AWS Step Functions ワークフローを開始し、Step Functions 実行のステータスを確認します。
- AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) は、コードで AWS クラウド インフラストラクチャを定義およびプロビジョニングするのに役立つソフトウェア開発フレームワークです。
- AWS Control Tower は、規範的なベストプラクティスに従って、 AWS マルチアカウント環境のセットアップと管理に役立ちます。
- Amazon EventBridge は、アプリケーションをさまざまなソースのリアルタイムデータに接続できるようにするサーバーレスイベントバスサービスです。例えば、 AWS Lambda 関数、API 送信先を使用する HTTP 呼び出しエンドポイント、その他のイベントバスなどです AWS アカウント。このソリューションでは、Step Functions ワークフローの状態が `Failed`、`Timed-out`、`Aborted` のいずれかに変わった場合に Lambda 関数を開始する、EventBridge ルールを使用します。
- AWS Identity and Access Management (IAM) は、誰を認証し、誰に使用を認可するかを制御することで、 AWS リソースへのアクセスを安全に管理するのに役立ちます。

- AWS IAM アイデンティティセンター を使用すると、すべての AWS アカウント およびクラウドアプリケーションへのシングルサインオン (SSO) アクセスを一元管理できます。
- AWS Key Management Service (AWS KMS) は、データの保護に役立つ暗号化キーの作成と制御に役立ちます。このパターンでは、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) に保存されているデータ、Lambda 環境変数、Step Functions のデータなどのデータを暗号化するために AWS KMS キーが使用されます。
- AWS Lambda は、サーバーのプロビジョニングや管理を行うことなくコードを実行できるコンピューティングサービスです。必要に応じてコードを実行し、自動的にスケーリングするため、課金は実際に使用したコンピューティング時間に対してのみ発生します。
- AWS Organizations は、作成して一元管理する AWS アカウント 組織に複数の を統合するのに役立つアカウント管理サービスです。
- Amazon Simple Email Service (Amazon SES) は、独自の E メールアドレスとドメインを使用して E メールを送受信するのに役立ちます。新規アカウントが正常に作成されると、Amazon SES からユーザーに通知が届きます。
- Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) は、ウェブサーバーやメールアドレスなど、パブリッシャーとクライアント間のメッセージの交換を調整および管理するのに役立ちます。アカウント作成のプロセス中にエラーが発生すると、Amazon SNS はユーザーが設定した E メールアドレスに通知を送信します。
- AWS Step Functions は、 AWS Lambda 関数やその他の を組み合わせてビジネスクリティカルなアプリケーション AWS のサービス を構築するのに役立つサーバーレスオーケストレーションサービスです。
- AWS Systems Manager Parameter Store は、設定データ管理とシークレット管理のための安全な階層型ストレージを提供します。

その他のツール

- awscurl は AWS API リクエストの署名プロセスを自動化し、標準の curl コマンドとしてリクエストを行うのに役立ちます。
- Microsoft Entra ID (旧 Azure Active Directory) は、クラウドベースの ID およびアクセス管理のサービスです。
- Microsoft Graph API を使用すると、Microsoft Entra や Microsoft 365 など Microsoft のクラウドサービスのデータやインテリジェンスにアクセスすることができます。

コードリポジトリ

このパターンのコードは、GitHub の lza-account-creation-workflow リポジトリで使用できます。

lambda_layer ディレクトリには、複数の Lambda 関数で参照される次のレイヤーが含まれています。

- account_creation_helper – このレイヤーには、ロールを引き受け、進行状況をチェックするためのモジュールが含まれています AWS Service Catalog。
- boto3 – このレイヤーには、 に AWS Lambda 最新バージョンがあることを確認するAWS SDK for Python (Boto3)モジュールが含まれています。
- identity_center_helper – このレイヤーは IAM アイデンティティセンターへの呼び出しをサポートします。

lambda_src ディレクトリには、次の Lambda 関数が含まれています。

- AccountTagToSsmParameter – この関数は、Parameter Store でパラメータを作成 AWS Organizations するために、アカウントにアタッチされたタグを使用します。各パラメータは、プレフィックス `/account/tags/` から始まります。
- AttachPermissionSet – この関数は、IAM Identity Center グループにアクセス権限セットを追加します。
- AzureADGroupSync – この関数は、ターゲットの Microsoft Entra ID グループを IAM アイデンティティセンターに同期します。
- CheckForRunningProcesses – この関数は、`AWSAccelerator-Pipeline` パイプラインが実行中かどうかをチェックします。パイプラインが実行されている場合、関数は AWS Step Functions ワークフローを遅延させます。
- CreateAccount – この関数は AWS Service Catalog と AWS Control Tower を使用して新しい を作成します AWS アカウント。
- CreateAdditionalResources – この関数は、Landing Zone Accelerator によって管理されていない AWS リソース、またはアカウントのエイリアスや AWS Service Catalog タグ AWS CloudFormationなどのリソースを作成します。
- GetAccountStatus – この関数は、 でプロビジョニングされた製品をスキャンし AWS Service Catalog て、アカウント作成プロセスが完了したかどうかを判断します。
- GetExecutionStatus – この関数は、実行中または完了した AWS Step Functions 実行のステータスを取得します。
- NameAvailability – この関数は、 AWS アカウント 名前がすでに存在するかどうかを確認します AWS Organizations。

- ReturnResponse – アカウントの作成が完了すると、この関数が新規アカウントの ID を返します。アカウントの作成が完了していない場合はエラーメッセージが返されます。
- RunStepFunction – この関数は、アカウントを作成する AWS Step Functions ワークフローを実行します。
- SendEmailWithSES – この関数は、アカウントの作成が終わるのを待っているユーザーに E メールを送信します。
- ValidateADGroupSyncToSSO – この関数は、指定された Microsoft Entra ID グループが IAM アイデンティティセンターと同期されているかどうかをチェックします。
- ValidateResources – この関数は、すべての AWS Control Tower カスタマイズが正常に実行されたことを検証します。

ベストプラクティス

AWS CDKには、次の命名規則が推奨されます。

- すべてのパラメータをプレフィックス `p` から開始する。
- すべての条件をプレフィックス `c` から開始する。
- すべてのリソースをプレフィックス `r` から開始する。
- すべての出力をプレフィックス `o` から開始する。

エピック

検証とタグ付けのために IAM ロールをデプロイする

タスク	説明	必要なスキル
の Landing Zone Accelerator をカスタマイズ AWS する準備をします。	1. AWS コードリポジトリの Landing Zone Accelerator で、 という名前のファイルを作成します`customizations-config.yaml` 。このファイルを使用してコアソリューションのカスタマイズを定義します。詳細については「Customizing	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	the solution」を参照してください。 2. customizations-config.yaml ファイルで、cloudFormationStacks というセクションを作成します。	

タスク	説明	必要なスキル
lza-account-creation-validation ロールのデプロイを準備する	次に、ソリューションをカスタマイズして、管理アカウント以外のすべてのアカウントに lza-account-creation-validation IAM ロールをデプロイします。このロールは、ValidateResources Lambda 関数に、新規アカウントへの読み取り専用アクセスを付与します。 1. GitHub から account-creation-validation-role.yaml ファイルをダウンロードします。 2. customizations-config.yaml ファイルのテンプレートセクションに示されている場所にこのファイルを保存します。 3. customizations-config.yaml ファイルを開きます。 4. 次のコードを cloudFormationStacks セクションに追加します。ランディングゾーンの AWS リージョン 必要に応じてターゲットを更新します。 `- deploymentTargets: organizationalUnits: - Root`	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル

	<pre>excludedAccounts:
	- Management
	
	description: IAM Role to allow Account Validation
	name: lza-account-creation-validation
	regions:
	- us-east-1
	template: cloudformation/account-creation-validation-role.yaml
	runOrder: 1
	terminationProtection: true
	parameters:
	- name: pManagementAccountId
	value: "{{ account Management }}"</pre> 5. customizations-config.yaml ファイルを保存して閉じます。	

タスク	説明	必要なスキル
account-tagging-to-ssm-parameter-role ロールのデプロイを準備する	次に、ソリューションをカスタマイズして、管理アカウント以外のすべてのアカウントに account-tagging-to-ssm-parameter-role IAM ロールをデプロイします。このロールは、Parameter Store AWS Systems Manager でパラメータを作成するために使用されます。 1. GitHub から account-tagging-to-ssm-parameter-role.yaml ファイルをダウンロードします。 2. customizations-config.yaml ファイルのテンプレートセクションに示されている場所にこのファイルを保存します。 3. customizations-config.yaml ファイルを開きます。 4. 次のコードを cloudFormationStacks セクションに追加します。ランディングゾーンの AWS リージョン 必要に応じてターゲットを更新します。 `- deployment Targets: organizational Units: - Root`	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル

	<pre>excludedAccounts:
	- Management
	description: IAM Role to create SSM Parameters based on Account Tagging
	name: lza-account-tagging-to-ssm-parameter
	regions:
	- us-east-1
	template: cloudformation/account-tagging-to-ssm-parameter-role.yaml
	runOrder: 1
	terminationProtection: true
	
	parameters:
	- name: pManagementAccountId
	value: "{{ account Management }}"</pre>	

	5. customizations-config.yaml ファイルを保存して閉じます。	

タスク	説明	必要なスキル
config-log-validation-role ロールのデプロイを準備する	次に、ソリューションをカスタマイズして、config-log-validation-role IAM ロールをログアーカイブアカウントにデプロイします。このロールにより、ValidateResources Lambda 関数はログ記録とアクセス AWS Config ルールのために Amazon S3 バケットにアクセスできます。 1. GitHub から config-log-validation-role.yaml ファイルをダウンロードします。 2. customizations-config.yaml ファイルのテンプレートセクションに示されている場所にこのファイルを保存します。 3. customizations-config.yaml ファイルを開きます。 4. 次のコードを cloudFormationStacks セクションに追加します。ランディングゾーンの AWS リージョン 必要に応じてターゲットを更新します。 `- deploymentTargets: accounts: - LogArchive`	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル

	<pre>descripti
	on: IAM Role to
	 validate Config and
	 Logs
	name:
	 lza-config-log-val
	idation-role
	regions:
	- us-
	east-1
	template:
	 cloudformation/con
	fig-log-validation-
	role.yaml
	runOrder: 1
	terminati
	onProtection: true
	
	parameters:
	- name:
	 pManagementAccount
	Id
	value:
	 "{{ account Managemen
	t }}"</pre> 5. customizations-con fig.yaml ファイルに加えた変更を保存して閉じ、コミットします。	

(オプション) Microsoft Entra ID からデータを取得する

タスク	説明	必要なスキル
Lambda 関数に Microsoft Entra ID との通信を許可するアプリケーションを作成する。	1. Microsoft Entra ID 管理センターで、create_aw s_account アプリケーションを登録します。手順	Microsoft Entra ID

タスク	説明	必要なスキル

	は、Microsoft ドキュメントの「Register an application」を参照してください。
	2. Microsoft ドキュメントの「Update an app's requested permissions」の手順に従い、`create_aws_account` アプリケーションに対して次の Microsoft Graph アクセス許可を設定します。
	• Application.Read.All
	  • タイプ: アプリケーション
	  • 管理者の同意が必要: はい
	• AppRoleAssignment.ReadWrite.All
	  • タイプ: アプリケーション
	  • 管理者の同意が必要: はい
	• Group.ReadWrite.All
	  • タイプ: アプリケーション
	  • 管理者の同意が必要: はい
	• ServicePrincipalEndpoint.Read.All
	  • タイプ: アプリケーション	

タスク	説明	必要なスキル

	• 管理者の同意が必要: はい
	• Synchronization.ReadWrite.All
	  • タイプ: アプリケーション
	  • 管理者の同意が必要: はい
	• User.Read
	  • タイプ: 委任済み
	  • 管理者の同意が必要: いいえ	

タスク	説明	必要なスキル
`create_aws_account` アプリケーションの値を取得する。	次に、`create_aws_account` アプリケーションに必要な値を取得します。 1. Microsoft Entra ID 管理センターで、[App registrations] に移動し、`create_aws_account` を選択します。 2. 左側のペインで [Overview] を選択します。 3. [Overview] ページで、次の値を書き留めます。 • アプリケーション (クライアント) ID • ディレクトリ (テナント) ID 4. 左のナビゲーションペインの [Manage] で [Certificates & secrets] を選択します。 5. [Certificates & secrets] ページで、[Client secrets] タブを選択し、次の値を書き留めます。 • クライアントシークレット値 • クライアントシークレット ID	Microsoft Entra ID

タスク	説明	必要なスキル
Microsoft Entra ID を IAM アイデンティティセンターと統合するアプリケーションを作成する。	Microsoft Entra ID 管理センターで、LZA2 アプリケーションを登録します。手順は、Microsoft ドキュメントの「Register an application」を参照してください。	Microsoft Entra ID
LZA2 アプリケーションの値を取得する。	次に、LZA2 アプリケーションに必要な値を取得します。 1. Microsoft Entra ID 管理センターで、[Enterprise applications] に移動し、LZA2 を選択します。 2. 左側のペインで [Overview] を選択します。 3. [Overview] ページで、次の値を書き留めます。 • 名前 • オブジェクト ID 4. 左側のペインの [Manage] で [Manifest] を選択します。 5. JSON ファイルの `appRoles` セクションで、`User` という名前のアプリケーションロールを見つけます。 6. このアプリロールの `id` の値を書き留めます。	Microsoft Entra ID

タスク	説明	必要なスキル

シークレットを作成します。	1. で AWS CLI、次のコマンドを入力して変数を作成します。`create_aws_account` と LZA2 のアプリケーション用に取得した値を使用します。
	`# Variables for create_aws_account app`
	`TENANT_ID='<Directory ID>'`
	`CLIENT_ID='<Application ID>'`
	`SECRET_ID='<Client secret ID>'`
	`SECRET_VALUE='<Client secret value>'`
	
	`# Variables for LZA2 app`
	`OBJECT_ID='<Object ID>'`
	`APP_ROLE_ID='<App role ID>'`
	`ENTERPRISE_APP_NAME='<Name>'`
	2. 次のコマンドを入力して、`GraphApiSecret` という名前のシークレットを作成します AWS Secrets Manager。
	`aws secretsmanager create-secret \`
	`--name GraphApiSecret \`
		AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル

	<pre>--secret-string
	"{\"client_id\":
	\"${CLIENT_ID}\",
	\"tenant_id\":
	\"${TENANT_ID}\",
	\"object_id\":
	\"${OBJECT_ID}\",
	\"app_role_id\":
	\"${APP_ROLE_ID}\"
	, \"secret_value\":
	\"${SECRET_VALUE}\
	", \"secret_id\":
	\"${SECRET_ID}\"}"</pre> 今後シークレットを更新する必要がある場合は、この変数を更新して次のコマンドを実行します。 <pre>aws secretsmanager
	update-secret \
	--secret-id
	GraphApiSecret \
	--secret-string
	"{\"client_id\":
	\"${CLIENT_ID}\",
	\"tenant_id\":
	\"${TENANT_ID}\",
	\"object_id\":
	\"${OBJECT_ID}\",
	\"app_role_id\":
	\"${APP_ROLE_ID}\"
	, \"secret_value\":
	\"${SECRET_VALUE}\
	", \"secret_id\":
	\"${SECRET_ID}\"}"</pre>	

解決策をデプロイする

タスク	説明	必要なスキル

ソースコードを複製します。	1. 次のコマンドを入力して、lza-account-creation-workflow リポジトリのクローンを作成します。
	`git clone https://github.com/aws-samples/lza-account-creation-workflow`
	2. 次のコマンドを入力して、クローンを作成したリポジトリ内の config ディレクトリに移動します。
	`cd lza-account-creation-workflow/config`
		DevOps エンジニア

`deploy-config.yaml` ファイルを更新します。	1. `deploy-config.yaml` ファイルを開きます。 2. テンプレートを確認し、AWS 環境へのデプロイに必要な値を更新します。例えば、次の値を更新します。 • `accountCreationFailure` • `accountCompletionFromEmail` • `ssoLoginUrl` • `rootEmailPrefix` • `rootEmailDomain`	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	3. Microsoft Entra ID と統合する場合は、次の操作を行います。 • `enableAzureADIntegration` を `true` に設定します。 • `graphApiSecretName` 値には、前に作成したシークレット (`GraphApiSecret`) を入力します。 4. `deploy-config.yaml` ファイルを保存して閉じます。	

タスク	説明	必要なスキル

ソリューションを AWS 環境にデプロイします。	1. 次のコマンドを入力します。
	`cdk bootstrap <account-number>/<Region>`
	詳細については、 AWS CDK ドキュメントの「ブートストラップ」を参照してください。
	2. 次のコマンドを入力して CloudFormation テンプレートを合成します。
	`cdk synth`
	詳細については、 AWS CDK ドキュメントのAWS CDK 「スタック合成の設定と実行」を参照してください。
	3. 次のコマンドを入力してソリューションをデプロイします。
	`cdk deploy`
	詳細については、 AWS CDK ドキュメントのAWS CDK 「アプリケーションのデプロイ」を参照してください。
		AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	Note このソリューションでは、Amazon S3 バケットを使用してこのソリューションのソースコードを保存します。upload_to_source_bucket.py スクリプトを使用すれば、ソースコードのアーカイブを作成して更新したバージョンをアップロードできます。	

オプション 1 – Python を使用してアカウントを作成する

タスク	説明	必要なスキル
使用する引数を特定する。	Step Functions のワークフローを開始する Python スクリプトを実行するときに使用する引数を選択します。引数の一覧については、本パターン内の「追加情報」のセクションを参照してください。	AWS DevOps、Python
Python スクリプトを実行する。	1. 次のコマンドを入力してクローンが作成されたリポジトリに移動します。 `cd lza-account-creation-workflow`	DevOps エンジニア、Python

タスク	説明	必要なスキル
	2. Step Functions ワークフローを開始する Python スクリプトを実行します。以下は、引数と値のサンプルを含むコマンドの例です。 `python ./run-stepfunction.py \ --account-name "lza-test-01" \ --support-dl "johnsmith@example.com" \ --managed-org-unit "Workloads/Workload-1" \ --purpose "Testing new micro service" \ --force-update true \ --ad-integration "{\"CustomerAccountAdmin\": \"platform-admin\", \"CustomerAccountDev\": \"workload1-app1\"}" \ --bypass-creation true \ --tags APPLICATION=TestingMicroService` 3. アカウントが正常に作成されたことを知らせる通知が届くまで待機します。	

タスク	説明	必要なスキル
	Note アカウント作成プロセスに失敗すると、Amazon SNS はユーザーが `deploy-config.yaml` ファイルの `accountCreationFailure` で定義した E メールアドレスに通知を送信します。アカウントのリクエスタには通知されません。	

オプション 2 – API Gateway と awscurl を使用してアカウントを作成する

タスク	説明	必要なスキル
awscurl の変数を設定します。	1. 次のコマンドを入力して、ソースコードディレクトリに移動します。 `cd lza-account-creation-workflow` 2. 次のコマンドを入力して、AWS アクセスキー変数を設定します。変数は AWS アクセスポータルからコピーし、シェルに貼り付けることができます。以下に例を示します。	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	``` export AWS_ACCES S_KEY_ID="<id>" export AWS_SECRE T_ACCESS_KEY="<key >" export AWS_SESSI ON_TOKEN="<token>" ``` 3. 次のコマンドを入力して、API コール AWS リージョン の を設定します。 ``` export AWS_REGION= $(aws configure get region) ``` 4. 次のコマンドを入力して、`lza-account-creation-workflow-application` CloudFormation の出力から API Gateway エンドポイントを取得します。 ``` export API_GATEW AY_ENDPOINT=$(aws cloudformation describe-stacks -- stack-name "lza-acco unt-creation-workf low-application" --query 'Stacks[*].Outputs[?OutputK ey==`oApiGatewayCr eateAccountEndpoin t`].OutputValue' -- output text) ```	

タスク	説明	必要なスキル
名前を使用できるかどうかチェックします。	次のコマンドを入力して、この名前を AWS アカウントに使用できるか確認します。<AWS_ACCOUNT_NAME> をターゲットアカウントの名前に置き換えます。 `awscurl --service execute-api \ --region ${AWS_REGION} \ --access_key ${AWS_ACCESS_KEY_ID} \ --secret_key ${AWS_SECRET_ACCESS_KEY} \ --security_token ${AWS_SESSION_TOKEN} \ -X POST ${API_GATEWAY_ENDPOINT}check_name?account_name=<AWS_ACCOUNT_NAME>`	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
アカウント作成のワークフローを実行します。	1. クローンが作成されたリポジトリのルートフォルダで `api_example.json` ファイルを開きます。 2. 設定値を使ってパラメータを更新します。 `{ "account_name": "lza-test-01", "account_email": "johnsmith+lzatest01@example.com", "support_dl": "johnsmith@example.com", "managed_org_unit": "Workloads/Workload-1", "ad_integration": [{ "PermissionSetName": "CustomerAccountAdmin", "ActiveDirectoryGroupName": "platform-admin" }, { "PermissionSetName": "CustomerAccountDev", "ActiveDirectoryGroupName": "workload1-app1" }],`	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル

	<pre> "force_update":
	 "true",
	    "bypass_c
	reation": "false",
	    "account_tags": [
	        {
	            "Key":
	 "Environment",
	            "Value":
	 "Dev"
	        }, {
	            "Key":
	 "DeploymentMethod",
	            "Value":
	 "ApiGateway"
	        }
	    ]
	}</pre>	

	3. api_example.json ファイルを保存して閉じます。	

	4. 次のコマンドを入力して Step Functions ワークフローを開始します。
	<pre>awscurl --service
	 execute-api \
	    --data @api-exam
	ple.json \
	    --region ${AWS_REG
	ION} \
	    --access_key
	 ${AWS_ACCESS_KEY_I
	D} \
	    --secret_key
	 ${AWS_SECRET_ACCES
	S_KEY} \
	    --security_token
	 ${AWS_SESSION_TOKE
	N} \</pre>	

タスク	説明	必要なスキル

	<pre>-X POST ${API_GAT
	EWAY_ENDPOINT}exec
	ute</pre>
	5. 前のコマンドの出力で、Step Functions の実行 Amazon リソースネーム (ARN) を書き留めます。
	6. Step Functions ワークフローのステータスをチェックするには、次のコマンドを入力します。<STEP_FUNCTION_EXECUTION_NAME> を Step Functions 実行の ARN または名前に置き換えます。
	<pre>awscurl --service
	execute-api \
	--region ${AWS_REG
	ION} \
	--access_key
	${AWS_ACCESS_KEY_I
	D} \
	--secret_key
	${AWS_SECRET_ACCES
	S_KEY} \
	--security_token
	${AWS_SESSION_TOKE
	N} \
	-X GET ${API_GAT
	EWAY_ENDPOINT}get_
	execution_status?e
	xecution=<STEP_FUN
	CTION_EXECUTION_NA
	ME></pre>	

タスク	説明	必要なスキル
	7. アカウントが正常に作成されたことを知らせる通知が届くまで待機します。 **Note** アカウント作成プロセスに失敗すると、Amazon SNS はユーザーが `deploy-config.yaml` ファイルの `accountCreationFailure` で定義した E メールアドレスに通知を送信します。アカウントのリクエスタには通知されません。	

(オプション) ソリューションをクリーンアップする

タスク	説明	必要なスキル
Amazon S3 バケットからオブジェクトを削除します。	次の Amazon S3 バケット内にオブジェクトがあれば削除します。 • `lza-account-creation-work-<CDK_UNIQUE_ID>` • `lza-account-creation-workflow-src-<A`	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	WS_REGION>-<AWS_ACCOUNT> • lza-account-creation-workflow-<AWS_REGION>-<AWS_ACCOUNT>	

CloudFormation スタックを削除します。	次の コマンドを実行して CloudFormation スタックを削除します。
	`aws cloudformation delete-stack \ --stack-name lza-account-creation-workflow-application`
	`aws cloudformation wait stack-delete-complete \ --stack-name lza-account-creation-workflow-application`
		AWS DevOps

パイプラインを削除します。	次のコマンドを入力して `lza-account-creation-workflow-pipeline` パイプラインを削除します。 `cdk destroy lza-account-creation-workflow-pipeline --force`	AWS DevOps

関連リソース

- でのランディングゾーンアクセラレータ AWSー (AWS ソリューションライブラリ)
- 一般的な AWS CDK 問題のトラブルシューティング (AWS CDK ドキュメント)

追加情報

Step Functions のワークフロー図

次の図は、Step Functions のワークフローで実行される手順を示したものです。

引数

以下は、Step Functions ワークフローを開始する Python スクリプトを実行するときに使用できる引数です。

以下の引数が必要です。

- `account-name` (`-a`) (文字列) – 新しい の名前 AWS アカウント。
- `support-dl` (`-s`) (文字列) – アカウント作成プロセスが完了したときに通知を受信する E メールアドレス。
- `managed-org-unit` (`-m`) (文字列) – 新規アカウントを含むマネージド組織単位 (OU)。

以下の引数はオプションです。

- `ad-integration` (`-ad`) (文字列ディクショナリ) – Microsoft Entra ID グループと割り当てられたアクセス許可セット。以下は、このコマンドの使用方法の例です。

```
--ad-integration "{\"<PermissionSetName>\": \"<EntraIdGroupName>\"}"
```

- `account-email` (`-e`) (文字列) – 新しい のルートユーザーの E メールアドレス AWS アカウント。

> **Note**
>
> この引数を使用しないと、E メールアドレスは `configs/deploy-config.yaml` ファイルから `rootEmailPrefix` と `rootEmailDomain` の値を使用して生成されます。E メールアドレスが指定されていない場合、E メールアドレスは `rootEmailPrefix +accountName@rootEmailDomain` の形式を使用して生成されます。

- `region` (`-r`) (文字列) – Step Functions ワークフロー AWS リージョン がデプロイされた 。デフォルト値は `us-east-1` です。

- force-update （-f) (文字列ブール値) – trueを入力して、プロビジョニング済み製品の更新 AWS Service Catalog を強制します。
- bypass-creation （-b) (文字列ブール値) – true を入力して accounts-config.yaml ファイルへのアカウントの追加を回避し、AWSAccelerator-Pipeline パイプラインの実行を回避します。この引数は、通常、アカウント作成ワークフロープロセスをテストしたり、Landing Zone Accelerator パイプラインでエラーが発生した場合に残りの Step Functions ステップを実行したりするために使用されます。
- tags （-t) (文字列) – に追加する追加のタグ AWS アカウント。デフォルトでは account-name、support-dl、purpose のタグが追加されます。以下は、このコマンドの使用方法の例です。

```
--tags TEST1=VALUE1 TEST2=VALUE2
```

複数のアカウントとリージョンの AWS リソースを自動的にインベントリする

Amazon Web Services、Matej Macek

概要

このパターンは、複数のアカウントと の AWS リソースの包括的なインベントリを維持するための自動化されたアプローチの概要を示しています AWS リージョン。このアプローチは、インフラストラクチャエンジニアとセキュリティエンジニアがリソース管理プラクティスを改善できるように設計されています。を使用して AWS Config 、リソースの変更、クエリ用の Amazon Athena、インタラクティブダッシュボード用の Amazon Quick Sight を追跡します。このソリューションを実装するには、 AWS CloudFormation スタックをデプロイします。

このソリューションは、Amazon Athena と Amazon Quick Sight を使用した AWS Config データの視覚化」(AWS ブログ記事) で説明されているものと似ています。こちらのパターンでは、このソリューションを拡大して以下の一般的な要件に対応し、以下のようなメリットをもたらします。

- コンプライアンスに重点を置く – このアプローチは、PCI DSS、NIST SP 800-53、ISO/IEC 27001、HIPAA、GDPR、および、正確なアセットインベントリを義務付けるその他の規制要件を満たすのに役立ちます。
- カスタマイズフレームワーク – さまざまな AWS リソースの Quick Sight ダッシュボードを作成するための基盤を提供し、特定の要件に合わせてソリューションをカスタマイズできます。
- ユーザー主導の強化 – このアプローチでは、実際のユースケースから得られたフィードバックを取り入れ、より包括的なソリューションのリクエストに対処します。

インフラストラクチャ、セキュリティ、財務の各チームは、ダイナミックな環境、マルチアカウント環境、またはマルチリージョン環境で、可視化とコラボレーションの問題に直面することがよくあります。このソリューションは、これらの課題に対処し、リソースインベントリの作成と維持に必要な時間と労力を大幅に削減できるように設計されています。その結果、リソースの割り当てに関連した意思決定の改善、リスクの特定と軽減、コストの最適化、全体的な可視性とコラボレーションの向上に役立つ、リソースの一元的なビューが手に入ります。このアプローチを取り入れることで、セキュリティ、コンプライアンス、運用上の目的における概念的なソリューションと実際の実装ニーズとのギャップを埋めることができます。

前提条件と制限

前提条件

- 次の有効な AWS アカウント:
  - 管理アカウント – 請求、アカウントの作成、組織全体のアクセスの制御のための一元化されたアカウント
  - 監査アカウント – セキュリティモニタリング、コンプライアンスチェック、ドリフト通知のための一元化されたハブ
  - ログアーカイブアカウント – 収集されたデータを保存および分析するための一元化されたアカウント
- 監査アカウントでは、ターゲットアカウントとリージョンから設定データを収集して集約する AWS Config アグリゲータ
- ログアーカイブアカウントで、以下を設定します。
  - アグリゲータからデータを保存する Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) AWS Config バケット
  - Amazon Quick Suite サブスクリプション
  - Quick Sight と Amazon Athena 間の認可された接続
  - Athena クエリを介して Amazon S3 バケットにアクセスするためのアクセス権限
- AWS Command Line Interface (AWS CLI)、インストールおよび設定済み
- 次のリソースをプロビジョニングする CloudFormation スタックをデプロイするためのアクセス許可。
  - AWS Lambda 関数
  - Amazon S3 通知設定
  - Athena データベース、テーブル、ビュー
  - Quick Sight データセットとデータソース
- でオートメーションを実行するアクセス許可 AWS Systems Manager
- Quick Suite へのアクセス許可

制限事項

- このソリューションは に依存します AWS Config。 AWS Config は通常、変更が検出された直後、または指定した頻度でリソースの設定変更を記録します。ただし、これはベストエフォートベースであり、場合によっては時間がかかることがあります。

- このソリューションは、 がAWS Config サポートするリソースタイプのみを追跡します。
- このソリューションは、他のクラウドプロバイダー、またはオンプレミス環境のリソースインベントリは追跡しません。
- 一部の AWS のサービス は、すべてで利用できるわけではありません AWS リージョン。リージョンの可用性については、 AWS ドキュメントの「サービスエンドポイントとクォータ」ページを参照して、サービスのリンクを選択します。

アーキテクチャ

次の図は、 AWS 組織内の複数のアカウントで設定およびコンプライアンスデータを収集、整理、分析、視覚化するための効率的なプロセスを示しています。

この図表は、次のワークフローを示しています:

1. AWS Config アグリゲータは、定期的にターゲットアカウントとリージョンのリソースに関する設定とコンプライアンスデータを収集し、ログアーカイブアカウントの Amazon S3 バケットにデータを配信します。
2. Amazon S3 バケットに新しい AWS Config データを追加すると、 AWS Lambda 関数が呼び出されます。
3. Lambda 関数は、各スナップショットファイルのリージョンと日付に対応する値を持つキーを設定することで、データをパーティション化します。これにより、設定とコンプライアンスデータを AWS Glue 効率的にクエリして処理できます。
4. Amazon Athena は AWS Glue スキーマを使用して、Amazon S3 バケットに保存されているデータに対して SQL クエリを実行します。のスキーマメタデータを使用して AWS Glue 、データの構造を理解します。
5. Athena のビューは、ターゲットデータセットを定義して抽出します。
6. Quick Sight のダッシュボードは、データセットを視覚化および分析するのに役立ちます。

ツール

AWS のサービス

- 「Amazon Athena」はインタラクティブなクエリサービスで、Amazon S3 内のデータをスタンダード SQL を使用して直接分析できます。

- AWS CloudFormation は、 AWS リソースをセットアップし、迅速かつ一貫してプロビジョニングし、 AWS アカウント および 全体のライフサイクルを通じてリソースを管理するのに役立ちます AWS リージョン。
- AWS Config は、 内のリソースの詳細ビュー AWS アカウント と設定方法を提供します。リソースがどのように相互に関連しているか、またそれらの構成が時間の経過とともにどのように変化したかを特定するのに役立ちます。 AWS Config アグリゲータは、複数の および リージョンから AWS Config 設定 AWS アカウント およびコンプライアンスデータを収集します。
- AWS Glue は、フルマネージド型の抽出、変換、ロード (ETL) サービスです。これにより、データストアとデータストリーム間でのデータの分類、整理、強化、移動を確実に行うことができます。このパターンでは、 AWS Glue データカタログとスキーマレジストリを使用します。
- AWS Lambda は、サーバーのプロビジョニングや管理を行うことなくコードを実行できるコンピューティングサービスです。必要に応じてコードを実行し、自動的にスケーリングするため、課金は実際に使用したコンピューティング時間に対してのみ発生します。
- AWS Organizations は、作成して一元管理する AWS アカウント 組織に複数の を統合するのに役立つアカウント管理サービスです。
- Amazon Quick Sight は、インタラクティブな視覚化、ダッシュボード、レポートを通じて生データを有意義なインサイトに変換するのに役立つビジネスインテリジェンス (BI) サービスです。Quick Sight は Amazon Quick Suite のコアコンポーネントです。
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、あらゆる量のデータを保存、保護、取得できるクラウドベースのオブジェクトストレージサービスです。
- 「AWS Systems Manager」は、 AWS クラウドで実行されるアプリケーションとインフラストラクチャの管理に役立ちます。これにより、アプリケーションとリソースの管理が簡素化され、運用上の問題を検出して解決する時間を短縮し、 AWS リソースを大規模に安全に管理できます。AWS Systems Manager 自動化は、多くの の一般的なメンテナンス、デプロイ、修復タスクを簡素化します AWS のサービス。

コードリポジトリ

このパターンの AWS CloudFormation テンプレートは、AWS Config 視覚化 GitHub リポジトリで使用できます。この CloudFormation テンプレートは、Amazon Athena で使用する AWS Config ように を設定する AWS Systems Manager オートメーションランブックをデプロイします。この自動化は、指定された Amazon S3 バケットに接続する準備 AWS Glue をし、Amazon Athena でビューを作成し、ダッシュボードの視覚化のために Quick Sight を設定します。

ベストプラクティス

- AWS 「 規範ガイダンス」の「 を使用した安全なマルチアカウント AWS 環境のセットアップと管理 AWS Control Tower」のベストプラクティスに従うことをお勧めします。
- AWS 組織全体の設定とコンプライアンスデータを収集する AWS Config アグリゲータを作成することをお勧めします。詳細については、 AWS Config ドキュメントの「マルチアカウントマルチリージョンデータ集約」を参照してください。
- このソリューションをデプロイする前に、Amazon S3、AWS Config、Athena、Quick Suite の最新の料金情報を確認することをお勧めします。

エピック

CloudFormation スタックをデプロイする

タスク	説明	必要なスキル
CloudFormation テンプレートをダウンロードします。	Config-QuickSight-Visualization-SSM-Automation.yaml CloudFormation テンプレートをダウンロードします。	AWS 管理者、クラウド管理者、DevOps エンジニア
CloudFormation テンプレートを変更します。	この手順は、 を使用してAWS Control Towerいて、 AWS Config によって管理されている場合にのみ実行してください AWS Control Tower。CloudFormation テンプレートを変更する必要があります。 1. 管理アカウントにサインインします。 2. AWS Organizations コンソールを開きます。 3. [設定] ページに移動します。このページには、組織 ID	DevOps エンジニア、AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル

	などの組織に関する情報が表示されます。
	4. 組織 ID をコピーします。
	5. 任意のテキストエディタで、Config-QuickSight-Visualization-SSM-Automation.yaml ファイルを開きます。
	6. 以下の行を追加します。
	`return re.match( '^AWSLogs/(\d+)/Config/([\w-]+)/(\d+)/(\d+)/(\d+)/(\d+)/ConfigSnapshot/[^\\]+$', object_key)`
	7. この行を以下に置き換えます。<ORGANIZATION_ID> は以前にコピーした ID です。
	`return re.match( '^<ORGANIZATION_ID>/AWSLogs/(\d+)/Config/([\w-]+)/(\d+)/(\d+)/(\d+)/(\d+)/ConfigSnapshot/[^\\]+$', object_key)`
	8. Config-QuickSight-Visualization-SSM-Automation.yaml ファイルを保存して閉じます。	

タスク	説明	必要なスキル
CloudFormation スタックを作成します。	「CloudFormation コンソールからスタックを作成する」の手順に従います。次の点に注意してください。 1. [テンプレートファイルのアップロード] を選択し、ダウンロードした YAML ファイルを選択します。 2. [スタック名] に「`Config-QuickSight-Visualization-SSM-Automation`」と入力します。 3. [Submit] を選択してください。	AWS 管理者、クラウド管理者、DevOps エンジニア

Systems Manager で自動化を実行する

タスク	説明	必要なスキル
自分の Quick Suite ユーザー名を見つけます。	1. Quick Suite コンソールを開きます。 2. [プロフィール] メニューを開きます。 3. ユーザー名を書き留めます。この値は後で必要になります。	AWS 管理者、クラウド管理者、DevOps エンジニア
配信チャネル名と Amazon S3 バケット名を見つけます。	1. で AWS CLI、次のコマンドを入力します。	AWS 管理者、クラウド管理者、DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	``` aws configservice describe-delivery- channels ``` 2. Amazon S3 のバケット名とAWS Config 配信チャネルの名前を書き留めます。これらの値は後で必要になります。	

タスク	説明	必要なスキル
Systems Manager で自動化を実行します。	1. AWS Systems Manager コンソールを開きます。 2. ナビゲーションペインで、[ドキュメント] を選択します。 3. [自己所有] を選択します。 4. [Config-QuickSight-Visualization] を選択します。 5. [Execute automation (自動化の実行)] を選択してください。 6. [入力パラメータ] セクションで、次のパラメータの値を入力します。 • `ConfigDeliveryChannelName` – AWS Config 配信チャネルの名前を入力します。このパラメータは必須です。 • `ConfigS3BucketLocation` – AWS Config 設定データを保存する Amazon S3 バケットの名前を入力します。このパラメータは必須です。 • `QuickSightUserName` – Quick Suite への管理アクセス権限を持つユーザー名を入力します。このパラメータは必須です。 • `AutomationAssumeRole` – Systems Manager	AWS 管理者、クラウド管理者、DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	Automation がユーザーに代わってアクションを実行できるようにする AWS Identity and Access Management (IAM) ロールの Amazon リソースネーム (ARN)。このパラメータはオプションです。このパラメータは空欄のままにします。 • `DeleteConfigVisualization` – を選択しますfalse。 7. [実行] を選択してください。	

Quick Sight でデータを視覚化する

タスク	説明	必要なスキル
データを更新します。	特定の要件に従ってデータセットの更新をスケジュールするには、「Refreshing SPICE data」の手順に従います。	AWS 管理者、DevOps エンジニア、クラウド管理者
分析を作成します。	リソースを視覚化するのに役立つダッシュボードを Quick Sight で作成するには、「Quick Sight で分析を開始する」の手順に従います。	Quick Suite 管理者
ダッシュボードを作成します。	1. Quick Sight 分析の変更が完了したら、「ダッシュボー	Quick Suite 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	ドの発行」の手順に従ってダッシュボードを作成します。ダッシュボードは、他の Quick Suite ユーザーと共有できる分析機能です。 2. 「Granting access to a dashboard」の手順に従って、ダッシュボードをターゲットの Quick Suite ユーザーと共有します。	

(オプション) クリーンアップする

タスク	説明	必要なスキル
Systems Manager の自動化によって作成されたリソースを削除します。	1. AWS Systems Manager コンソールを開きます。 2. ナビゲーションペインで、[ドキュメント] を選択します。 3. [自己所有] を選択します。 4. [Config-QuickSight-Visualization] を選択します。 5. [Execute automation (自動化の実行)] を選択してください。 6. [入力パラメータ] セクションの、`DeleteConfigVisualization` パラメータで `true` と入力します。	AWS 管理者、クラウド管理者、DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	7. [実行] を選択してください。	
CloudFormation スタックを削除します。	`Config-QuickSight-Visualization-SSM-Automation` スタック内のリソースを削除するには、「CloudFormation コンソールからスタックを削除する」の手順に従います。	AWS 管理者、クラウド管理者、DevOps エンジニア

トラブルシューティング

問題	ソリューション

Amazon Quick Suite は `us-east-1` への接続を試みていますが AWS リージョン、そのリージョンでのリソースの作成は許可されていません。	サービスコントロールポリシーは、このリージョンではサブスクリプションを Amazon Quick Suite に制限しています。サービスコントロールポリシーで、ターゲットを手動で指定します AWS リージョン。`<REGION_ID>` を適切なリージョン識別子に置き換えます。
	`https://<REGION_ID>.quicksight.aws.amazon.com/sn/start/dashboards`
	以下に例を示します。
	`https://eu-central-1.quicksight.aws.amazon.com/sn/start/dashboards`

Amazon Athena では、次のメッセージが表示されます。	Amazon Athena からのクエリ結果を保存する Amazon S3 バケットが作成されていることを確認します。手順については、「Amazon Athena コンソールを使用してクエリ結果の場所を指定する」を参照してください。

問題	ソリューション
`Before you run your first query, you need to set up a query result location in Amazon S3.`	

関連リソース

AWS ドキュメント

- AWS Config ドキュメント
- Amazon Quick Suite ドキュメント

AWS ブログ投稿

- による AWS Config データの視覚化の自動化 AWS Systems Manager
- を使用してリソース設定の変更を定期的に記録する方法 AWS Config

その他のリソース

- Amazon Quick Suite Community Learning Center
- Amazon Quick Suite Community Gallery

MongoDB Atlas を含む AWS ランディングゾーンを構築する

Igor Alekseev (Amazon Web Services)

Anuj Panchal (MongoDB)

概要

このパターンでは、MongoDB Atlas クラスターと統合された AWS ランディングゾーンを構築する方法について説明します。インフラストラクチャは Terraform スクリプトを使用して自動的にデプロイされます。

ランディングゾーンと呼ばれるよく構造化されたマルチアカウント AWS 環境は、特に企業にスケーラビリティとセキュリティを提供します。これは、ワークロードとアプリケーションを迅速にデプロイするための基盤として機能し、セキュリティとインフラストラクチャの信頼性を確保するのに役立ちます。ランディングゾーンを構築する場合は、アカウント構造、ネットワーク、セキュリティ、アクセス管理などの技術的およびビジネス上の要因を慎重に検討する必要があります。これらの考慮事項を、組織の将来の成長とビジネス目標に一致させる必要があります。

このパターンのユースケースには、次のようなものがあります。

- エンタープライズ SaaS および PaaS プラットフォーム: で実行されるマルチテナント Software as a Service (SaaS) アプリケーションおよび Platform as a Service (PaaS) プラットフォーム AWS は、この設定を使用して、パブリックインターネット経由でデータを公開することなく、MongoDB Atlas への安全なプライベートアクセスを提供できます。
- 規制の厳しい業界: Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA)、Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS)、System and Organization Controls 2 (SOC2)、一般データ保護規則 (GDPR) などの基準に厳密に準拠する必要がある銀行、金融サービス、医療、政府機関のワークロードには、以下によるメリットがあります。
  - を介した暗号化されたプライベート接続 AWS PrivateLink
  - MongoDB レプリカセットのマルチ AZ 高可用性
- 安全な AI/ML ワークロード: Amazon Bedrock、Amazon SageMaker AI、またはカスタム AI モデルのトレーニングパイプラインまたは推論パイプラインは、PrivateLink 経由で MongoDB Atlas にデータを安全に取得して保存できます。
- ディザスタリカバリとビジネス継続性: マルチ AZ 設計により、単一のアベイラビリティーゾーンの障害によってワークロードが中断されることはありません。アベイラビリティーゾーン間で設定された Atlas レプリカにより、自動フェイルオーバーが保証されます。これは、金融技術 (フィン

テック) アプリ、デジタルバンキング、医療モニタリングなどの常時稼働サービスにとって重要です。

前提条件と制限

前提条件

- Atlas API キーを作成するための、MongoDB Atlas への組織所有者アクセス権。この要件の詳細については、MongoDB ドキュメントの「組織のアクセス管理」を参照してください。
- アクティブな AWS アカウント。
- インストールおよび設定済みの Terraform。
- MongoDB バージョン 6.0 以降で作成された MongoDB Atlas クラスター。
- MongoDB および MongoDB Atlas に精通していること。詳細については、MongoDB Atlas のドキュメントをご参照ください。

制限事項

- 一部の AWS のサービス は、すべてで利用できるわけではありません AWS リージョン。利用可能なリージョンについては、「AWS のサービス (リージョン別)」を参照してください。特定のエンドポイントについては、「サービスエンドポイントとクォータ」を参照して、サービスのリンクを選択してください。

アーキテクチャ

次のリファレンスアーキテクチャ図は、MongoDB Atlas プライベートエンドポイントと統合された AWS ランディングゾーンのデプロイ設定を示しています。このリファレンスアーキテクチャは、MongoDB Atlas と統合された安全でスケーラブルで可用性の高い AWS ランディングゾーンを確立する方法を示しています。マルチ AZ 配置、最小特権のセキュリティコントロール、プライベート接続などの AWS ベストプラクティスを組み合わせることで、組織は最新のアプリケーション向けに堅牢な環境をプロビジョニングできます。

このアーキテクチャは以下の要素で構成されます。

VPC

- 単一の仮想プライベートクラウド (VPC) が 3 つのアベイラビリティーゾーンをカバーしています。
- この VPC は、アベイラビリティーゾーンごとのサブネットとして分割されます。これらのサブネットは、ワークロードを分散して高可用性を実現します。

インターネットアクセス

- インターネットゲートウェイは、アプリケーションや踏み台ホストなど、インターネット接続を必要とするリソースのアウトバウンドインターネット接続を提供します。
- パブリックサブネットには NAT ゲートウェイを格納できます。こうすることにより、プライベートサブネットワークロードは更新、パッチ、その他の必要なパッケージを、パブリックインターネットに直接公開することなくダウンロードできるようになります。

プライベートサブネットとルートテーブル

- アプリケーションコンポーネント、マイクロサービス、またはその他の機密性の高いリソースは通常、プライベートサブネット内に置かれます。
- 専用ルートテーブルはトラフィックフローを制御します。プライベートサブネットから NAT ゲートウェイに直接アウトバウンドトラフィックをルーティングして、Egress-Only の安全なインターネットアクセスを実現します。
- インターネットからのインバウンドリクエストは、パブリックサブネット内の伸縮性のあるロードバランサーまたは踏み台ホスト (使用する場合) を経由し、プライベートサブネットリソースに適切にルーティングされます。

PrivateLink を介した MongoDB Atlas 接続

- このアーキテクチャでは、(VPC エンドポイントを介して) PrivateLink を使用して、データをパブリックインターネットに公開することなく MongoDB Atlas に安全に接続します。
- リクエストは AWS バックボーンネットワークに残ります。転送中のデータには PrivateLink 暗号化の利点があり、パブリックインターネット経由でルーティングされることはありません。
- MongoDB Atlas 専用 VPC は、プライマリノードとセカンダリノードをホストし、安全で隔離された環境をマネージドデータベースクラスターに提供します。

マルチ AZ 配置

- 重要なインフラストラクチャコンポーネント (NAT ゲートウェイやアプリケーションサブネットなど) は、少なくとも 3 つのアベイラビリティーゾーンに分散されます。アベイラビリティーゾーンで機能停止が発生した場合、このアーキテクチャにより、残りのアベイラビリティーゾーンのワークロードが引き続き動作します。
- MongoDB Atlas は、レプリカセットを通じた高可用性をデフォルトで提供し、データベースレイヤーの耐障害性を維持します。重要なインフラストラクチャが少なくとも 3 つのアベイラビリティーゾーンに分散されることにより、レジリエンスを実現します。

ツール

AWS のサービス

- AWS Secrets Manager を使用すると、認証情報 (パスワードを含む) をコード内にハードコードする代わりに、プログラムによってシークレットを取得する API コールを使用できます。

その他の製品とツール

- MongoDB Atlas は、MongoDB データベースをクラウドにデプロイおよび管理するためのフルマネージド型 Database as a Service (DbaaS) です。
- 「Terraform」は、HashiCorp の infrastructure as code (IaC) ツールで、クラウドとオンプレミスのリソースの作成と管理を支援します。このパターンでは、Terraform を使用してスクリプトを実行し、 AWS と MongoDB Atlas に必要なリソースのデプロイを容易にします。

コードリポジトリ

このパターンのコードは、GitHub の AWS and MongoDB Atlas Landing Zone リポジトリで入手できます。

エピック

検出および評価の完了

タスク	説明	必要なスキル
主要なステークホルダーを識別	ランディングゾーンプロジェクトに関与するすべての主要なステークホルダーとチーム	移行リード

タスク	説明	必要なスキル
	メンバーを特定します。これには、次のようなロールが含まれる可能性があります。 • データベース管理者 (DBA) • DevOps エンジニア • アプリケーションデベロッパー • アプリケーションアーキテクト	
構造ブループリントを作成	AWS と MongoDB Atlas 対応ランディングゾーンの必要な構造を概説する設計図を作成します。	移行リード
アーキテクチャプランを作成	アプリケーションアーキテクトと協力して要件を分析し、耐障害性と回復力に優れたアーキテクチャを設計します。このパターンは、参照用のスターターアーキテクチャテンプレートを提供します。このテンプレートは、組織のセキュリティとインフラストラクチャのニーズに合わせてカスタマイズできます。	クラウドアーキテクト
セットアップとデプロイを計画	すべてのステークホルダーと共に、アーキテクチャのデプロイ方法、セキュリティ対策の実装方法、その他の側面を決定し、組織の利益とリクエスト元のチームの利益を合致させます。	移行リード、DevOps エンジニア、DBA

MongoDB Atlas 環境のセットアップ

タスク	説明	必要なスキル
リポジトリのクローン作成	コマンドを実行して、GitHub リポジトリからコードをクローンします。 `git clone https://github.com/mongodb-partners/AWS-MongoDB-Atlas-Landing-Zone`	アプリ開発者、DevOps エンジニア
Atlas 組織 ID を取得	1. MongoDB Atlas アカウントをお持ちでない場合は、サインアップしてください。 2. MongoDB ドキュメントの手順に従って、組織を作成します。 3. 組織 ID をコピーします。	DBA
Atlas 組織レベルの API キーを生成	Atlas で組織レベルの API キーを生成するには、MongoDB ドキュメントの指示に従います。	DBA
でシークレットを作成します AWS Secrets Manager。	前のステップで生成された MongoDB Atlas API キーを、キーと値のシークレットとして Secrets Manager に保存します。手順については、Secrets Manager のドキュメントを参照してください。	DevOps エンジニア
Atlas クラスター層を選択	Atlas クラスター層を適切に選択するには、MongoDB のド	DBA

タスク	説明	必要なスキル
	キュメントの指示に従ってください。	

AWS 環境のセットアップ

タスク	説明	必要なスキル
Terraform スクリプトを変更	GitHub リポジトリのローカルコピーで、Modules/mongodb-atlas/main.tf ファイルのシークレット名 (12 行目) を更新し、Terraform がデプロイ中に Secrets Manager から認証情報を取得できるようにします。	DevOps エンジニア
AWS アクセスキー ID とシークレットキーを作成します。	AWS アクセスキー ID とシークレットキーを作成するには、 AWS 「re:Post」の記事AWS 「アクセスキーの作成方法」の手順に従います。 必要な最小特権でポリシーを割り当てるのがベストプラクティスですが、この場合は `AdministratorAccess` ポリシーを選択します。 アクセスキーを作成したら、「IAM でのセキュリティのベストプラクティス」を読み、アクセスキーを管理するためのベストプラクティスを確認してください。	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
Elastic IP アドレスの割り当て	少なくとも 2 つの Elastic IP アドレス ID を割り当てます。手順については、Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) のドキュメントを参照してください。	DevOps エンジニア
S3 バケットを作成する	Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ドキュメントの手順に従って、Terraform デプロイの状態を保存する S3 バケットを作成します。	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
ストレージ用に S3 バケットを更新する	前のステップで作成したバケットの名前とリージョンと一致するように、ローカルバージョンの environments/development/main.tf の S3 バケット情報を更新し、キープレフィックスを指定します。例えば、次のようになります。 `terraform { ... backend "s3" { bucket = "startup-name-product-terraform" key = "network/dev" region = "ap-southeast-1" } }` この例では、キープレフィックス `network/dev` を使用して Terraform 状態ファイルを整理するように Terraform を設定できます。値は、作成する環境に合わせて `prod` または `staging` に変更できます。複数の環境を使用する方法については、このセクションの最後のステップを参照してください。 Amazon S3 キープレフィックスの詳細は、Amazon S3 ド	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	キュメントの「プレフィックスを使用してオブジェクトを整理する」を参照してください。	
Terraform 変数を設定	このサンプルランディングゾーンは、Terraform 変数定義ファイルを使用して入力変数値を定義します。 変数ファイルは environments/development/variables.tf にあります。変数値は environments/development/terraform.tfvars ファイル内で設定できます。GitHub リポジトリの Readme ファイルの説明に従って、これらの変数を設定します。	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
環境変数の設定	ローカルマシンで Terraform スクリプトを実行する予定がある場合は、次の環境変数を設定します。 • `AWS_ACCESS_KEY_ID` : AWS アクセスキー ID • `AWS_SECRET_ACCESS_KEY` : AWS シークレットアクセスキー • `AWS_DEFAULT_REGION` : AWS リージョン • `TF_LOG`: Terraform ログレベル (`DEBUG` または `INFO`) 環境変数の設定の詳細は、AWS Command Line Interface (AWS CLI) ドキュメントを参照してください。	DevOps エンジニア
VPC 設定の確認	が推奨するベストプラクティスに従うには AWS、組織のニーズに合わせて Terraform スクリプトで VPC とサブネット CIDRs、NAT ゲートウェイ、ルート、ルートテーブルを設定します。詳細は、GitHub リポジトリの Readme ファイルを参照してください。	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
リソースのタグ付け	AWS リソースにタグを付けて、Terraform スクリプトによってデプロイされたときにモニタリングできます。例については、GitHub リポジトリの Readme ファイルを参照してください。コスト、使用状況などのタグによるリソースのモニタリングについては、 AWS Billing ドキュメントの「ユーザー定義のコスト配分タグのアクティブ化」を参照してください。	DevOps エンジニア
複数の環境の使用	GitHub リポジトリは `development` 環境フォルダを提供します。環境フォルダに独自の環境を追加することもできます。 環境を追加するには、`development` フォルダを、`environments` の下位の新しいフォルダ (`prod` や `staging` など) にコピーします。その後、`terraform.tfvars` ファイルを新しい値で更新できます。	DevOps エンジニア

ランディングゾーンをデプロイする

タスク	説明	必要なスキル
Terraform 作業ディレクトリの初期化	作業ディレクトリを初期化し、必要なパッケージをダウンロードするには、次のコマンドを実行します。 `terraform init`	DevOps エンジニア
実行プランの作成	実行プランを作成し、Terraform がインフラストラクチャに加える変更を視覚化するには、次のコマンドを実行します。 `terraform plan`	DevOps エンジニア
変更のデプロイ	コードの説明に従ってインフラストラクチャに変更を実装するには、次のコマンドを実行します。 `terraform apply`	DevOps エンジニア
デプロイの検証	Terraform がインフラストラクチャで作成または変更したコンポーネントを検証します。 セットアップをテストするには、 または VPC にアタッチされたコンピューティングリソース (Amazon EC2 インスタンスや AWS Lambda 関数など) をプロビジョニングします。	DevOps エンジニア、アプリケーションデベロッパー

リソースを削除する

タスク	説明	必要なスキル
クリーンアップ	テストが完了したら、次のコマンドを実行して、Terraform がインフラストラクチャにデプロイしたリソースを破棄します。 `terraform destroy`	DevOps エンジニア

関連リソース

発見と評価

- ランディングゾーンのセットアップに関する管理上のヒント (AWS Control Tower ドキュメント)
- ランディングゾーン設定の期待 (AWS Control Tower ドキュメント)
- ランディングゾーンの更新に関するベストプラクティス (AWS Control Tower ドキュメント)

MongoDB Atlas と AWS 環境のセットアップ

- Getting MongoDB Atlas (AWS Marketplace)
- メモリ (MongoDB Atlas ドキュメント)
- Atlas サンプルデータセットを使用したサイズ設定の例 (MongoDB Atlas ドキュメント)
- モバイルアプリケーションのサイズ設定の例 (MongoDB Atlas ドキュメント)
- ネットワークトラフィック (MongoDB Atlas ドキュメント)
- クラスターの自動スケーリング (MongoDB Atlas ドキュメント)
- Atlas クラスターのサイズ設定と階層の選択 (MongoDB Atlas ドキュメント)
- ネットワークピアリング接続のセットアップ (MongoDB Atlas ドキュメント)
- Atlas のプライベートエンドポイントについて学ぶ (MongoDB Atlas ドキュメント)
- クライアントサイドのフィールドレベル暗号化 (MongoDB データベースドキュメント)
- 自動暗号化 (MongoDB データベースドキュメント)

- クラスター階層を選択 (MongoDB Atlas ドキュメント)

ランディングゾーンのデプロイ

- AWSの Terraform (AWSでの 5G ネットワーク対応 CI/CD についてのホワイトペーパー)
- MongoDB Atlas with Terraform (MongoDB ドキュメント)

全体の一元化のために VPC フローログを設定する AWS アカウント

Benjamin Morris、Aman Kaur Gandhi (Amazon Web Services)

概要

AWS 仮想プライベートクラウド (VPC) では、VPC フローログ機能は運用およびセキュリティのトラブルシューティングに役立つデータを提供します。ただし、マルチアカウント環境での VPC フローログの使用には制限があります。具体的には、Amazon CloudWatch Logs からのクロスアカウントフローログがサポートされません。代わりに、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットに適切なバケットポリシーを設定して、ログを一元化できます。

> **Note**
>
> このパターンでは、一元管理する場所にフローログを送信するための要件について説明しています。ただし、メンバーアカウントでローカルにもログを利用できるようにする場合、各VPC ごとに複数のフローログを作成できます。ログアーカイブアカウントにアクセスできないユーザーは、トラブルシューティングの目的でトラフィックログを参照できます。また、VPC ごとに 1 つのフローログを設定して、CloudWatch ログにログを送信することもできます。その後、Amazon Data Firehose サブスクリプションフィルタを使用して、ログを S3 バケットに転送できます。詳細については、「関連リソース」セクションを参照してください。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブな AWS アカウント
- ログを一元化するために使用されるアカウントを持つ AWS Organizations 組織 (ログアーカイブなど)

制限事項

AWS Key Management Service (AWS KMS) マネージドキーを使用して中央バケットを`aws/s3`暗号化する場合、別のアカウントからログを受信しません。代わりに、特定の `ResourceId` の `"LogDestination: <bucketName> is undeliverable"` などのメッセージを含

む、Unsuccessful エラーコード 400 が表示されます。これは、アカウントの AWS マネージドキーをアカウント間で共有できないためです。解決策は、Amazon S3 マネージド暗号化 (SSE-S3) またはメンバーアカウントと共有できる AWS KMS カスタマーマネージドキーのいずれかを使用することです。

アーキテクチャ

ターゲットアーキテクチャ

以下の図では、VPC ごとに 2 つのフローログがデプロイされています。1 つは、ローカルの CloudWatch ロググループにログを送信します。もう 1 つは、一元化されたロギングアカウントの S3 バケットにログを送信します。バケットポリシーにより、ログ配信サービスによるバケットへのログの書き込みが許可されます。

> **Note**
>
> 2023 年 11 月 AWS 現在、 は aws:SourceOrgID 条件キーをサポートしています。この条件により、 AWS Organizations 組織外のアカウントの一元化されたバケットへの書き込みを拒否できます。

自動化とスケール

各 VPC は、セントラルロギングアカウントの S3 バケットにログを送信するように設定されます。フローログが適切に設定されるように、以下の自動化ソリューションのいずれかを使用します。

- CloudFormation スタックセット
- AWS Control Tower Account Factory for Terraform (AFT)
- 修復を含む AWS Config ルール

ツール

ツール

- Amazon CloudWatch Logs を使用すると、すべてのシステム、アプリケーション、および から のログを一元化 AWS のサービス できるため、ログをモニタリングして安全にアーカイブできます。

- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、あらゆる量のデータを保存、保護、取得できるクラウドベースのオブジェクトストレージサービスです。
- Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) は、定義した仮想ネットワークに AWS リソースを起動するのに役立ちます。この仮想ネットワークは、ユーザー自身のデータセンターで運用されていた従来のネットワークと似ていますが、 AWSのスケーラブルなインフラストラクチャを使用できるという利点があります。このパターンでは、「VPC フローログ」特徴量 を使用して、 VPC のネットワークインターフェイスとの間で行き来する IP トラフィック情報をキャプチャします。

ベストプラクティス

Infrastructure as Code (IaC)を使用して、VPC フローログのデプロイプロセスを大幅に簡素化できます。VPC デプロイ定義を抽象化してフローログリソース構造を含める場合、フローログを含む VPC が自動的にデプロイされます。これについては、次のセクションで説明します。

一元化されたフローログ

次に、一元化されたフローログを、HashiCorp Terraform の VPC モジュールに追加する構文の例を示します。このコードは、一元化された S3 バケットに VPC からログを送信するフローログを作成します。このパターンでは、S3 バケットの作成は扱っていないことに注意してください。推奨されるバケットポリシーステートメントについては、「追加情報」セクションを参照してください。

```
variable "vpc_id" { type = string }
locals { custom_log_format_v5 = "$${version} $${account-id} $${interface-id} $
${srcaddr} $${dstaddr} $${srcport} $${dstport} $${protocol} $${packets} $${bytes}
 $${start} $${end} $${action} $${log-status} $${vpc-id} $${subnet-id} $${instance-
id} $${tcp-flags} $${type} $${pkt-srcaddr} $${pkt-dstaddr} $${region} $${az-id} $
${sublocation-type} $${sublocation-id} $${pkt-src-aws-service} $${pkt-dst-aws-service}
 $${flow-direction} $${traffic-path}" }
resource "aws_flow_log" "centralized_flow_log" {
  log_destination      = "arn:aws:s3:::centralized-vpc-flow-logs-
<log_archive_account_id>" # Optionally, a prefix can be added after the ARN.
  log_destination_type = "s3"
  traffic_type         = "ALL"
  vpc_id               = var.vpc_id
  log_format           = local.custom_log_format_v5 # If you want fields from VPC Flow
 Logs v3+, you will need to create a custom log format.
}
```

カスタムログ形式の詳細については、Amazon VPC ドキュメントを参照してください。

ローカルフローログ

次に、必要なアクセス許可を使用して、ローカルフローログを Terraform の VPC モジュールに追加する構文の例を示します。このコードは、VPC からローカル CloudWatch Logs グループにログを送信するフローログを作成します。

```
data "aws_region" "current" {}
variable "vpc_id" { type = string }
resource "aws_iam_role" "local_flow_log_role" {
  name = "flow-logs-policy-${var.vpc_id}"
  assume_role_policy = <<EOF
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {"Service": "vpc-flow-logs.amazonaws.com"},
      "Action": "sts:AssumeRole"
  }]
}
EOF
}
resource "aws_iam_role_policy" "logs_permissions" {
  name = "flow-logs-policy-${var.vpc_id}"
  role = aws_iam_role.local_flow_log_role.id
  policy = <<EOF
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
      "Action": ["logs:CreateLog*", "logs:PutLogEvents", "logs:DescribeLog*",
 "logs:DeleteLogDelivery"],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "arn:aws:logs:${data.aws_region.current.name}:*:log-group:vpc-flow-
logs*"
  }]
}
EOF
}
resource "aws_cloudwatch_log_group" "local_flow_logs" {
  name              = "vpc-flow-logs/${var.vpc_id}"
  retention_in_days = 30
}
resource "aws_flow_log" "local_flow_log" {
  iam_role_arn    = aws_iam_role.local_flow_log_role.arn
```

```
  log_destination = aws_cloudwatch_log_group.local_flow_logs.arn
  traffic_type    = "ALL"
  vpc_id          = var.vpc_id
}
```

エピック

VPC フローログインフラストラクチャのデプロイ

タスク	説明	必要なスキル
暗号化戦略を決定し、中央の S3 バケットのポリシーを作成する	中央バケットはキー AWS KMS `aws/s3`をサポートしていないため、SSE-S3 または AWS KMS カスタマーマネージドキーを使用する必要があります。 AWS KMS キーを使用する場合、キーポリシーはメンバーアカウントにキーの使用を許可する必要があります。	コンプライアンス
中央のフローログバケットを作成する	フローログの送信先となる中央バケットを作成し、前のステップで選択した暗号化戦略を適用します。このバケットは、ログアーカイブ、または同様の目的のアカウントに作成する必要があります。 「追加情報」セクションからバケットポリシーを取得し、環境固有の値でプレースホルダーを更新してから、中央バケットに適用します。	AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル
VPC フローログを設定して、中央のフローログバケットにログが送信されるようにする	データを収集しようとする各 VPC に、フローログを追加します。これを行う最もスケーラブルな方法は、AFT や などの IaC ツールを使用することです AWS Cloud Development Kit (AWS CDK)。たとえば、フローログと一緒に VPC をデプロイする Terraform モジュールを作成できます。必要に応じて、フローログを手動で追加します。	ネットワーク管理者
VPC フローログをローカル CloudWatch ログに送信するように設定します。	(オプション) ログが生成されているアカウントでフローログを表示する場合、別のフローログを作成して、ローカルアカウントの CloudWatch Logs にデータを送信します。あるいは、ローカルアカウントのアカウント固有の S3 バケットにデータを送信することもできます。	AWS 全般

関連リソース

- 一元化されたフローログデータを使用してデータ分析を促進し、セキュリティ要件を満たす方法 (AWS ブログ記事)
- AWS Config ルールを使用して VPC フローログを自動的に有効にする方法 (AWS ブログ記事)

追加情報

バケットポリシー

このバケットポリシーの例は、プレースホルダー名の値を追加した後に、フローログ用のセントラル S3 バケットに適用できます。

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AWSLogDeliveryWrite",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": "delivery.logs.amazonaws.com"
            },
            "Action": "s3:PutObject",
            "Resource": "arn:aws:s3:::<BUCKET_NAME>/*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control",
                    "aws:SourceOrgID": "<ORG_ID>"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "AWSLogDeliveryCheck",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": "delivery.logs.amazonaws.com"
            },
            "Action": "s3:GetBucketAcl",
            "Resource": "arn:aws:s3:::<BUCKET_NAME>",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:SourceOrgID": "<ORG_ID>"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "DenyUnencryptedTraffic",
            "Effect": "Deny",
            "Principal": {
                "AWS": "*"
            },
            "Action": "s3:*",
            "Resource": [
```

```
                "arn:aws:s3:::<BUCKET_NAME>/*",
                "arn:aws:s3:::<BUCKET_NAME>"
            ],
            "Condition": {
                "Bool": {
                    "aws:SecureTransport": "false"
                }
            }
        }
    ]
}
```

Terraform を使用して AWS アクセス許可セットを動的に管理する

Amazon Web Services、Vinicius Elias および Marcos Vinicius Pinto Jordao

概要

AWS IAM アイデンティティセンター は、 AWS アカウント およびクラウドアプリケーションへのシングルサインオンアクセスを管理するための一元化されたハブを提供することで AWS Identity and Access Management (IAM) を強化します。ただし、組織の拡大に伴って、IAM アイデンティティセンターの許可セットを手動で管理することはますます複雑になり、エラーが発生しやすくなる可能性があります。この複雑さにより、潜在的なセキュリティギャップや管理オーバーヘッドにつながる可能性があります。

このソリューションを使用すると、ネイティブ AWS のサービスで構築された継続的インテグレーションおよび継続的デリバリー (CI/CD) パイプラインを使用して、Infrastructure as Code (IaC) を通じて許可セットを管理できます。これにより、アクセス許可セットの割り当てメカニズムを AWS Control Tower ライフサイクルイベントまたは Account Factory for Terraform (AFT) 環境とシームレスに統合できます。このアプローチでは、新規と既存の ID の両方に動的な ID 設定を提供します AWS アカウント。

Amazon EventBridge ルールは AWS アカウント 作成と更新をモニタリングし、ID 設定を組織構造と同期させるのに役立ちます。 AWS Control Tower または AFT でアカウントを作成または更新すると、パイプラインがトリガーされます。許可セットの定義と割り当てルールを含む一連の JSON ファイルを評価します。次に、パイプラインはすべてのアカウントに設定を適用し、同期します。

このアプローチには以下の利点があります。

- 整合性 — AWS 組織全体の手動設定ドリフトを排除
- 監査性 – すべての ID 管理の変更の完全な履歴を維持します
- スケーラビリティ – AWS 環境の拡大に応じて設定を自動的に適用する
- セキュリティ – アクセス許可の割り当てにおける人為的ミスを削減します
- コンプライアンス – 文書化された変更と割り当てルールを通じて、規制要件の遵守を促進します

前提条件と制限事項

- AWS Control Tower と AWS Organizations がセットアップされたマルチアカウント環境。必要に応じて、 で AFT を使用できます AWS Control Tower。

- ソリューションを受け取る AWS アカウント IAM アイデンティティセンターの委任管理者。詳細については、IAM アイデンティティセンタードキュメントの「委任管理」を参照してください。
- メインコードを処理するバージョン管理システム (VCS) リポジトリ。サンプルについては、ソリューションの GitHub リポジトリを参照してください。
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットや Amazon DynamoDB テーブルなど、Terraform バックエンド管理に必要な AWS リソース。

制限事項

- パイプラインは AWS ネイティブリソースとオープンソースの Terraform を使用します。パイプラインは、サードパーティーのエコシステムへの呼び出しを行う準備ができていません。
- 一部の AWS のサービス は では使用できません AWS リージョン。利用可能なリージョンについては、「AWS サービス (リージョン別)」を参照してください。特定のエンドポイントについては、「サービスエンドポイントとクォータ」を参照して、サービスのリンクを選択してください。

アーキテクチャ

次の図は、このパターンのコンポーネントとワークフローを示しています。

AWS Control Tower イベントフロー

このソリューションは、 AWS Control Tower または AFT からのイベントの統合から始まります。どのサービスを選択するかは、変数定義を通じて実装時に決まります。使用される方法に関係なく、アカウントが作成または更新されるたびにパイプラインがトリガーされます。パイプラインは、許可セット管理リポジトリに保存されているポリシーを調整します。

AWS Control Tower ライフサイクルイベントは次のとおりです。

- `CreateManagedAccount` – 新しいアカウントが作成された場合
- `UpdateManagedAccount` – 既存のアカウントが更新された場合

イベントルーティング

EventBridge は中央イベント処理サービスとして機能し、 AWS Control Tower アカウントで生成されたイベントをキャプチャします。イベントが発生すると、EventBridge はそれらをソリューションアカウントの一元化されたイベントバスにインテリジェントにルーティングします。 AWS Control

Tower ライフサイクルイベントは、個別のルーティングパターンに従います。AFT がイベントソースとして定義されている場合、AFT 管理アカウントは AWS Control Tower アカウントではなくイベントを処理します。このイベント駆動型アーキテクチャにより、手動による介入なしに組織の変更に自動的に対応できるようになります。

AFT 統合プロセス

AWS Control Tower ライフサイクルイベントが AFT 管理アカウントに到達すると、AFT に組み込まれている複数のダウンストリームプロセスが自動的にトリガーされます。AFT アカウントカスタマイズワークフローが完了すると、専用の `aft-notifications` Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) トピックにメッセージが発行されます。このトピックでは、このソリューションで実装されている `aft-new-account-forward-event` AWS Lambda 関数をトリガーします。Lambda 関数は、パイプラインの開始に使用される、ソリューションアカウントイベントバスにイベントを送信します。

Infrastructure as Code パイプライン

ソリューションパイプラインは、完全に自動化されたデプロイメカニズムとして動作します。 AWS CodePipeline サービスはリポジトリの変更を継続的にモニタリングします。新しいコミットを検出すると、デプロイワークフローが自動的に開始され、検証フェーズと実行フェーズを含むシーケンシャル処理が開始されます。システムは Terraform `plan`オペレーションを実行して提案された変更を特定し、次に Terraform `apply` コマンドを実行してそれらの変更を AWS 環境に実装します。注目すべきは、パイプラインが手動承認ゲートなしで実行実行されることです。このアプローチにより、パイプラインログと Terraform 状態ファイルを通じて監査性を維持しながら、インフラストラクチャの変更を迅速にデプロイできるようになります。

パイプラインは を活用して AWS CodeBuild 、適切なアクセス許可を持つ制御された環境で Terraform オペレーションを実行します。この IaC アプローチにより、パイプラインは次のような包括的なアクセス許可管理オペレーションを実行できます。

- 新しい許可セットを作成します。
- 既存の許可セットを更新します。
- 不要な許可セットを削除します。
- AWS 組織内のアカウントとグループ間でこれらのアクセス許可の割り当てを管理します。

インフラストラクチャの一貫性を維持し、競合する変更を防ぐために、このソリューションでは、Amazon S3 バケットと専用の Amazon DynamoDB テーブルを使用して Terraform バックエンド

状態管理システムを実装します。このアプローチは、Terraform 状態ファイルの永続的なストレージの場所と状態のロックメカニズムを提供し、同じリソースに同時に変更を加えるのを防ぎます。

メインの Terraform コードは、公式 AWS `permission-sets`の Terraform モジュールを使用します。このモジュールでは、許可セットテンプレートに基づいて、IAM アイデンティティセンター内の許可セットを動的に管理できます。

ソースコントロール管理

許可セットテンプレート (JSON ファイル) は、ID 管理設定の一元化されたリポジトリを提供する、GitHub などの外部バージョン管理システムにあります。このアプローチにより、許可セット定義の信頼できる唯一の情報源が確立され、標準的なコードレビュー手法を通じて共同開発が可能になります。認可されたユーザーは、組織の変更管理プロセスに従って、これらのテンプレートに変更をコミットできます。これらのコミットは、自動デプロイパイプラインの主要なトリガーとして機能し、インフラストラクチャ更新プロセスを開始します。

リポジトリ内の JSON ファイルを使用して許可セットを設定する方法の例については、「追加情報」を参照してください。

ツール

AWS のサービス

- AWS CodeBuild は完全マネージド型の構築サービスです。ソースコードのコンパイル、ユニットテストの実行、すぐにデプロイできるアーティファクトの生成を行います。
- AWS CodeConnections では、CodePipeline などの AWS リソースとサービスが GitHub などの外部コードリポジトリに接続できます。
- AWS CodePipeline は、ソフトウェアリリースのさまざまな段階を迅速にモデル化および設定し、ソフトウェアの変更を継続的にリリースするために必要なステップを自動化するのに役立ちます。
- AWS Command Line Interface (AWS CLI) は、コマンドラインシェルのコマンド AWS のサービスを使用して を操作するのに役立つオープンソースツールです。
- AWS Control Tower は、規範的なベストプラクティスに従って、 AWS マルチアカウント環境を設定および管理するのに役立ちます。
- Amazon DynamoDB は、フルマネージド NoSQL データベースサービスです。高速かつ予測可能でスケーラブルなパフォーマンスを提供します。
- 「Amazon EventBridge」 は、アプリケーションをさまざまなソースのデータに接続するために支援するサーバーレスイベントバスサービスです。例えば、 AWS Lambda 関数、API 送信先を使用する HTTP 呼び出しエンドポイント、その他のイベントバスなどです AWS アカウント。

- AWS Identity and Access Management (IAM) は、誰を認証し、誰に使用する権限を付与するかを制御することで、 AWS リソースへのアクセスを安全に管理できます。
- AWS IAM アイデンティティセンター を使用すると、すべての AWS アカウント およびクラウドアプリケーションへのシングルサインオン (SSO) アクセスを一元管理できます。
- AWS Lambda は、サーバーのプロビジョニングや管理を行うことなくコードを実行できるコンピューティングサービスです。必要に応じてコードを実行し、自動的にスケーリングするため、課金は実際に使用したコンピューティング時間に対してのみ発生します。
- AWS Organizations は、作成して一元管理する AWS アカウント 組織に複数の を統合するのに役立つアカウント管理サービスです。
- Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) は、ウェブサーバーやメールアドレスなど、パブリッシャーとクライアント間のメッセージの交換を調整および管理するのに役立ちます。アカウント管理イベントのプッシュ通知を有効にし、システム内の重要な変更やアクションが関係者に確実に通知されるようにします。
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、あらゆる量のデータを保存、保護、取得できるクラウドベースのオブジェクトストレージサービスです。

その他のツール

- Terraform は HashiCorp の infrastructure as code (IaC) ツールで、クラウドとオンプレミスのリソースの作成と管理を支援します。

コードリポジトリ

このパターンのコードは、 AWS sample-terraform-aws-permission-sets-pipeline リポジトリの GitHub の Samples 組織で入手できます。 sample-terraform-aws-permission-sets-pipeline

ベストプラクティス

- 本番稼働でコードを実行するために使用される Terraform モジュールとプロバイダーのバージョンを常に固定します。
- Checkov などの静的コード分析ツールを使用して、コードをスキャンし、セキュリティの問題を解決します。
- 最小特権の原則に従い、タスク実行に必要最小限の権限を付与します。詳細については、IAM ドキュメントの「最小限の特権を認める。」と「IAM でのセキュリティのベストプラクティス」を参照してください。

エピック

前提条件を作成する (オプション)

タスク	説明	必要なスキル

Terraform バックエンドリソースを作成します。	Terraform バックエンド AWS リソースをまだ作成していない場合は、次の手順を使用して Amazon S3 バケット (`s3-tf-backend-{ACCOUNT_ID}`) と DynamoDB テーブル () を作成しますddb-tf-backend 。
	1. ソリューションをデプロイ AWS アカウント するにサインインし、 AWS Control Tower ホームAWS CloudShellで を開きます AWS リージョン。
	2. 次のコマンドを実行し、プレースホルダーを AWS アカウント ID {ACCOUNT_ID} に置き換えます。
	`aws s3api create-bucket --bucket s3-tf-backend-{ACCOUNT_ID}`
	`aws s3api put-bucket-versioning --bucket s3-tf-backend-{ACCOUNT_ID} --versioning-configuration Status=Enabled`
	`aws dynamodb create-table --table-name ddb-tf-backend --`
		AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	attribute-definitions AttributeName=LockID,AttributeType=S --key-schema AttributeName=LockID,KeyType=HASH --provisioned-throughput ReadCapacityUnits=1,WriteCapacityUnits=1	

タスク	説明	必要なスキル
クロスアカウントロールを作成します。	Terraform AWS プロバイダー設定でクロスアカウント IAM `event-source-account` ロールを指定する必要があります。このロールをまだ作成していない場合は、次のステップを使用して作成します。 1. イベントソース (AWS Control Tower 管理アカウントまたは AFT アカウント) AWS アカウント となるにサインインし、開きます AWS CloudShell。 2. 次のコマンドを実行し、プレースホルダーを現在の `{ACCOUNT_ID}` AWS アカウント ID ではなく、このソリューションに使用している AWS アカウント ID に置き換えます。 `aws iam create-role \ --role-name CrossAccountRole \ --assume-role-policy-document '{ "Version": "2012-10-17", "Statement": [ { "Effect": "Allow", "Principal": {`	AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル

	<pre>"AWS": "arn:aws:iam::{ACCOUNT_ID}:root"
	},
	
	"Action": "sts:AssumeRole"
	}
	]
	}'</pre>
	1. コマンド出力をチェックし、ロールの Amazon リソースネーム (ARN) (例: `arn:aws:iam::111122223333:role/CrossAccountRole`) をコピーします。
	2. IAM ポリシーをロールにアタッチするには、次のコマンドを実行します。
	
	<pre>aws iam attach-role-policy \
	--role-name CrossAccountRole \
	--policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/AdministratorAccess</pre>
	この例では、 AWS マネージド IAM ポリシー AdministratorAccess を使用します。必要に応じて、より具体的なポ	

タスク	説明	必要なスキル
	リシーを使用することもできます。	

許可セットリポジトリを準備する

タスク	説明	必要なスキル
専用リポジトリを作成します。	このタスクでは、GitHub を使用していることを前提としています。メインの Terraform コードと許可セットテンプレート JSON ファイルを保存するための専用リポジトリを作成します。	DevOps エンジニア
許可セットコードを準備します。	次のファイルをどのように構造化できるかの詳細については、ソリューションリポジトリのサンプルコードを参照してください。 ├── main.tf ├── outputs.tf ├── providers.jinja └── templates 内容をコピーし、`providers.jinja` 値を保持して、他のファイルに必要な調整を加えます。例えば、許可セットテンプレートファイルを `templates` に追加したり、`main.tf` ファイル内	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	の aws-ia/permission-sets/aws モジュールバージョンを固定したりします。	
変更をコミットします。	先ほど作成したリポジトリに変更をコミットしてプッシュします。リポジトリ名とその GitHub 組織 (例: myorg/aws-ps-pipeline) を保存します。	DevOps エンジニア

デプロイコードを準備する

タスク	説明	必要なスキル
コンテンツをダウンロードします。	ソリューションリポジトリからコンテンツをダウンロード (クローン) します。	DevOps エンジニア
変数を処理します。	terraform.tfvars ファイルを作成し、次の必要な変数を追加します。 • repository_name – 先ほど作成した許可セットリポジトリの名前です • branch_name – 許可セットリポジトリブランチの名前です • vcs_provider – VCS プロバイダーです • account_lifecycle_events_source – パイプライン (AWS Control	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル

	Tower または AFT) をトリガーするイベントのソース
	
	`repository_name = "myorg/aws-ps-pipeline"`
	`branch_name = "main"`
	`vcs_provider = "github"`
	`account_lifecycle_events_source = "CT"`
	
	追加の変数オプションの詳細については、このパターンの GitHub リポジトリにある variables.tf ファイルを参照してください。	

タスク	説明	必要なスキル
Terraform バックエンド設定を調整します。	backend.tf ファイル内のプレースホルダーを独自の値に置き換えます。 AWS Control Tower ホームを使用し AWS リージョン、以前に作成した Amazon S3 バケットと DynamoDB テーブルの名前を指定します。 `terraform { required_version = ">=1.6" backend "s3" { region = "{region}" bucket = "{bucket_name}" key = "terraform.tfstate" dynamodb_table = "{table_name}" encrypt = "true" } }` 必要に応じて、独自の Terraform バックエンド設定を使用することもできます。	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル

Terraform プロバイダー設定を調整します。	`providers.tf` ファイル内のプレースホルダーを独自の情報に置き換えます。 AWS Control Tower ホームリージョンを使用して、以前に作成した`event-source-account` プロバイダーのクロスアカウント IAM ロールの ARN を指定します。
	`provider "aws" {`
	`  region = "{region}"`
	`}`
	
	`provider "aws" {`
	`  alias  = "event-source-account"`
	`  region = "{region}"`
	`  assume_role {`
	`  role_arn = "{role_arn}"`
	`  }`
	`}`
		DevOps エンジニア

ソリューションを手動でデプロイする

タスク	説明	必要なスキル
を選択します AWS アカウント。	IAM アイデンティティセンターの委任管理者アカウントにソリューションをデプロイすることをお勧めします。ただし、 AWS Organizations 管理アカウントにデプロイすることもできます。	AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	IAM アイデンティティセンターインスタンスと同じリージョンで、選択したアカウントにサインインするには、AWS CLIを使用します。使用している IAM ロールに、前のステップで `event-source-account` プロバイダーに指定されたロールを引き受けるアクセス許可があることを確認します。また、このロールは Terraform バックエンド設定で使用される AWS リソースにアクセスできる必要があります。	
Terraform を手動で実行します。	設定を初期化、計画、適用するには、次の Terraform コマンドを示されている順序で実行します。 1. `terraform init` 2. `terraform plan` 3. `terraform apply`	DevOps エンジニア
デプロイの結果を確認します。	IAM アイデンティティセンターの委任管理者アカウントで、`aws-ps-pipeline` パイプラインが作成されていることをチェックします。また、保留中のステータス AWS CodeConnections の接続があることを確認します。	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
CodeConnections 設定を完了します。	CodeConnections 設定を完了するには、次のステップを実行します。 1. CodeConnections に移動し、作成された接続を選択して、[保留中の接続の更新] を選択します。 2. GitHub の認証情報を入力し、新しい GitHub アプリをインストールするか、許可セットリポジトリにアクセスできる既存のアプリを選択して、[接続] を選択します。 これで、パイプラインは許可セットリポジトリにアクセスできるようになります。 詳細な手順については、デベロッパーツールコンソールのドキュメントの「保留中の接続の更新」を参照してください。	AWS DevOps

ソリューションをテストするパイプライン実行フローを選択する

タスク	説明	必要なスキル
パイプラインを AWS Control Tower または AFT 更新で実行します。	AWS Control Tower または AFT を使用してアカウントを作成または変更すると (選択したライフサイクルイベントの	AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	タイプに応じて) 、パイプラインが開始されます。	
コードを変更してパイプラインを実行します。	コードを変更して `main` ブランチにコミットすると、パイプラインが開始されます。	AWS DevOps
パイプラインを手動で実行します。	パイプラインを手動で開始するには、 のリリース変更機能を使用します AWS CodePipeline。	AWS DevOps

トラブルシューティング

問題	ソリューション
アクセスが拒否されました	ソリューションをデプロイするために必要なアクセス許可があることを確認します。
CodeConnections の問題	• 接続ステータスが [保留中] ではなく [使用可能] であることをチェックします。 • CodeConnections 設定が GitHub 認証情報を使用して適切に完了していることを確認します。詳細については、デベロッパーツールコンソールのドキュメントの「保留中の接続の更新」を参照してください。 • GitHub アプリに、許可セットリポジトリへの適切なアクセス許可があることを確認します。
パイプライン実行の問題	• Amazon CloudWatch logs でパイプライン実行エラーをチェックします。 • IAM アイデンティティセンターの委任が正しくセットアップされていることを確認します。そうしないと、 AWS アカウント メタ

問題	ソリューション
	データの読み取り時にパイプラインが失敗する可能性があります。
許可セットのデプロイの問題	• 許可セットテンプレートファイルの JSON 構文が正しいことを確認します。 • テンプレートで参照されている IAM マネージドポリシーが存在することを確認します。 • 割り当て内の指定されたグループとユーザーが IAM アイデンティティセンターに存在するかどうかをチェックします。

関連リソース

AWS のサービス ドキュメント

- AWS IAM アイデンティティセンター ユーザーガイド
- アクセス許可セット AWS アカウント を使用して を管理する (IAM Identity Center ドキュメント)

その他のリソース

- アクセスAWS 許可セットモジュール (Terraform)

追加情報

サンプル許可セットを含む JSON ファイル

次の例は、リポジトリ内の JSON ファイルを使用して許可セットを設定する方法を示しています。

```
{
  "Name": "ps-billing", // Permission set identifier
  "Comment": "Sample permission set for billing access", // Comment to document the
 purpose of the permission set
  "Description": "Billing access in AWS", // Detailed description
  "SessionDuration": "PT4H", // Session duration = 4 hours (ISO 8601 format)
  "ManagedPolicies": [ // List of AWS IAM managed policies
    "arn:aws:iam::aws:policy/job-function/Billing",
```

```
    "arn:aws:iam::aws:policy/job-function/SupportUser",
    "arn:aws:iam::aws:policy/AWSSupportAccess",
    "arn:aws:iam::aws:policy/job-function/ViewOnlyAccess"
  ],
  "CustomerPolicies": [], // References to IAM policies previously created
  "CustomPolicy": {}, // Inline IAM policy defined directly in the permission set
  "PermissionBoundary": {  // AWS or customer managed IAM policy to be used as boundary
    "ManagedPolicy": "",
    "CustomerPolicy": ""
  },
  "Assignments": [ // Define the assignment rules
    {
      "all_accounts": true, // Apply to ALL active AWS accounts in organization
      "principal": "G_BILLING_USERS", // Group/user name in Identity Center
      "type": "GROUP", // Can be "GROUP" or "USER"
      "account_id": [], // List of AWS account ID (empty since all_accounts=true)
      "account_ou": [], // List of AWS Organizational Unit IDs with target AWS accounts
      "account_tag": [] // List of tags (key:value) to match AWS Organization accounts
 tags
    }
  ]
}
```

詳細については、Terraform ウェブサイトで「AWS Permission Sets module」ドキュメントの JSON スキーマを参照してください。

ヒント

- Terraform インポートブロックを使用して、既存の許可セットをソリューションにインポートできます。
- AFT を使用して、委任アカウントに AWS 権限セットパイプラインを実装できます。詳細については、「AFT Blueprints」を参照してください。

AWS Organizations を使用して Transit Gateway アタッチメントに自動的にタグを付ける

Amazon Web Services、Richard Milner-Watts、Haris Bin Ayub、John Capps

概要

アマゾン ウェブ サービス (AWS) ではAWS Resource Access Manager、 を使用して AWS アカウント 境界AWS Transit Gatewayを越えて共有できます。ただし、アカウントの境界を越えて Transit Gateway アタッチメントを作成すると、アタッチメントは名前タグなしで作成されます。そのため、アタッチメントの識別に時間がかかることがあります。

このソリューションは、AWS Organizations によって管理されている組織内のアカウントについて、各 Transit Gateway アタッチメントに関する情報を収集する自動メカニズムを提供します。このプロセスには、Transit Gateway のルートテーブルから「Classless Inter-Domain Routing (CIDR)」範囲を検索することが含まれます。次に、このソリューションでは、トランジットゲートウェイを保有するアカウント内の添付ファイルに、`<CIDR-range>-<AccountName>` という形式の名前タグを適用します。

このソリューションは、 ソリューションライブラリのサーバーレストランジットネットワークオーケストレーターなどの AWS ソリューションと一緒に使用できます。サーバーレストランジットネットワークオーケストレーターを使用すると、Transit Gateway ゲートウェイアタッチメントを大規模に自動的に作成できます。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブな AWS アカウント
- すべての関連アカウントを含む AWS Organizations 組織
- 組織のルートにある組織管理アカウントにアクセスして、必要な AWS Identity and Access Management (IAM) ロールを作成する
- 組織と共有され、添付ファイルがある 1 つ以上のトランジットゲートウェイを含む共有ネットワーキングメンバーアカウント

アーキテクチャ

次の のスクリーンショット AWS マネジメントコンソール は、関連付けられた Name タグがない Transit Gateway アタッチメントと、このソリューションによって生成された Name タグがある 2 つの Transit Gateway アタッチメントの例を示しています。生成された名前タグの構造は `<CIDR-range>-<AccountName>` です。

このソリューションではAWS CloudFormation、 を使用して、設定されたすべての で Transit Gateway Name タグの作成を管理するAWS Step Functionsワークフローをデプロイします AWS リージョン。ワークフローは、基礎となるタスクを実行する AWS Lambda 関数を呼び出します。

ソリューションが からアカウント名を取得すると AWS Organizations、Step Functions ステートマシンはすべての Transit Gateway アタッチメント IDsを取得します。これらはリージョンごとに並行処理されます。この処理には、各添付ファイルの CIDR 範囲の検索が含まれます。CIDR 範囲は、リージョン内の Transit Gateway ルートテーブルで一致するTransit Gateway アタッチメント ID を検索することで取得されます。必要な情報がすべて揃うと、ソリューションは添付ファイルに名前タグを適用します。ソリューションは既存の名前タグを上書きしません。

このソリューションは、「Amazon EventBridge」イベントによって制御されるスケジュールで実行されます。このイベントは、毎日午前 6 時 (UTC) にソリューションを開始します。

ターゲットテクノロジースタック

- Amazon EventBridge
- AWS Lambda
- AWS Organizations
- AWS Transit Gateway
- Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)
- AWS X-Ray

ターゲット アーキテクチャ

ソリューションのアーキテクチャとワークフローを次の図表に示しています。

1. スケジュールされたイベントによってルールが開始されます。
2. EventBridge ルールは Step Functions ステートマシンを起動します。

3. ステートマシンは tgw-tagger-organizations-account-query Lambda 関数を呼び出します。
4. tgw-tagger-organizations-account-query Lambda 関数は組織管理アカウントでの役割を引き受けます。
5. tgw-tagger-organizations-account-query Lambda 関数は Organizations API を呼び出して AWS アカウント メタデータを返します。
6. ステートマシンは tgw-tagger-attachment-query Lambda 関数を呼び出します。
7. 各リージョンについて、ステートマシンは並行に tgw-tagger-rtb-query Lambda 関数を呼び出して、各アタッチメントの CIDR 範囲を読み取ります。
8. 各リージョンについて、ステートマシンは並行に tgw-tagger-attachment-tagger Lambda 関数を呼び出します。
9. 名前タグは、共有ネットワークアカウントの Transit Gateway アタッチメントファイルに作成されます。

自動化とスケール

ソリューションは各リージョンを並行処理し、実行にかかる合計時間を短縮します。

ツール

AWS サービス

- AWS CloudFormation は、インフラストラクチャをコードとして扱うことで、関連リソース AWS とサードパーティーリソースのコレクションをモデル化し、迅速かつ一貫してプロビジョニングし、ライフサイクル全体で管理する方法を提供します。
- Amazon CloudWatch は、AWS リソースと で実行しているアプリケーションのメトリクスを AWS リアルタイムでモニタリングするのに役立ちます。
- Amazon EventBridge は、アプリケーションをさまざまなソースからのデータに接続するために使用できるサーバーレスのイベントバスサービスです。EventBridge は、環境の変化の指標であるイベントを受信し、イベントをターゲットにルーティングするルールを適用します。ルールは、イベントパターンと呼ばれるイベントの構造、またはスケジュールのいずれかに基づいて、イベントをターゲットにマッチングさせます。
- AWS Lambda は、サーバーのプロビジョニングや管理を行わずにコードの実行を支援できるコンピューティングサービスです。Lambda は必要に応じてコードを実行し、1 日あたり数個のリクエストから 1 秒あたり数千のリクエストまで自動的にスケールします。支払いは、使用したコン

ピューティング時間に対する料金のみになります。コードが実行されていないときに料金は発生しません。

- AWS Organizations は、 AWS リソースの拡大とスケーリングに合わせて環境を一元的に管理および管理するのに役立ちます。Organizations を使用すると、プログラムで新しい を作成し、リソース AWS アカウント を割り当て、アカウントをグループ化してワークフローを整理し、ガバナンスのためにポリシーをアカウントまたはグループに適用し、すべてのアカウントに単一の支払い方法を使用して請求を簡素化できます。
- AWS Step Functions は、ビジネスプロセスのオーケストレーション AWS のサービス、自動化、サーバーレスアプリケーションの構築に使用されるローコードのビジュアルワークフローサービスです。ワークフローは障害、再試行、並列化、サービス統合、可観測性を管理するため、開発者はより価値の高いビジネスロジックに集中できます。
- AWS Transit Gateway は、中央のハブを介して VPC とオンプレミスネットワークを接続します。これにより、ネットワークが簡素化され、複雑なピアリング関係が終了します。クラウドルーターとして機能し、新しい接続は 1 回だけ行われます。
- Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) は、定義した論理的に分離された仮想ネットワークで AWS リソースを起動するためのサービスです。
- AWS X-Ray は、アプリケーションで処理するリクエストに関するデータを収集するとともに、データの表示、フィルタリング、インサイトによって問題や機会を特定して最適化するために使用できるツールを提供します。

コード

このソリューションのソースコードは、「Transit Gateway アタッチメントタガー」GitHub リポジトリにあります。リポジトリには以下のファイルが含まれています。

- `tgw-attachment-tagger-main-stack.yaml` は、このソリューションをサポートするすべてのリソースを共有ネットワーキングアカウント内に作成します。
- `tgw-attachment-tagger-organizations-stack.yaml` は、組織の管理アカウントにロールを作成します。

エピック

メインソリューションスタックをデプロイ

タスク	説明	必要なスキル
必要な前提情報を収集する。	Lambda 関数から AWS Organizations API へのクロスアカウントアクセスを設定するには、組織の管理アカウントのアカウント ID が必要です。 **Note** 2 つの CloudFormation スタックが作成される順序が重要です。最初に共有ネットワークアカウントにリソースをデプロイする必要があります。リソースを組織の管理アカウントに展開する前に、共有ネットワークアカウントのロールがすでに存在している必要があります。詳細については、AWS のドキュメントを参照してください。	DevOps エンジニア
メインソリューションスタックの CloudFormation テンプレートを起動します。	メインソリューションスタックのテンプレートは、IAM ロール、Step Functions ワークフロー、Lambda 関数、お	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	よび Amazon CloudWatch イベントをデプロイします。 AWS マネジメントコンソール 共有ネットワーキングアカウントの を開き、:&CFN コンソールを開きます。 `tgw-attachment-tagger-main-stack.yaml` テンプレートと以下の値を使用してスタックを作成します。 • スタック名 – tgw-attachment-tagger-main-stack • awsOrganizationsRootAccountId – 組織の管理アカウントのアカウント ID • TGWRegions パラメータ – ソリューション AWS リージョン の場合は、カンマ区切りの文字列として入力します。 • TGWList パラメータ – ソリューションから除外するトランジットゲートウェイ ID。カンマ区切りの文字列で入力されます。 CloudFormation スタックの起動の詳細については、 AWS ドキュメントを参照してください。	

タスク	説明	必要なスキル
ソリューションが正常に起動したことを確認します。	CloudFormation スタックが CREATE_COMPLETE ステータスになるまで待ちます。この所要時間は 1 分以内となります。 Step Functions コンソールを開き、tgw-attachment-tagger-state-machine という名前で新しいステートマシンが作成されていることを確認します。	DevOps エンジニア

AWS Organizations スタックをデプロイ

タスク	説明	必要なスキル
必要な前提情報を収集する。	Lambda 関数から AWS Organizations API へのクロスアカウントアクセスを設定するには、共有ネットワーキングアカウントのアカウント ID が必要です。	DevOps エンジニア
Organizations スタック用の CloudFormation テンプレートを起動します。	AWS Organizations スタックのテンプレートは、組織の管理アカウントにIAMロールをデプロイします。 組織の管理アカウントの AWS コンソールにアクセスし、CloudFormation コンソールを開きます。 `tgw-attachment-tagger-organizations-stack.yaml` テンプレートと以下の値を	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	使用してスタックを作成します。 • スタック名 – tgw-attachment-tagger-organizations-stack • NetworkingAccountId パラメータ – 共有ネットワークアカウントのアカウント ID その他のスタック作成オプションには、デフォルトを使用してください。	
ソリューションが正常に起動したことを確認します。	CloudFormation スタックのステータスが CREATE_COMPLETE になるまで待ちます。この所要時間は 1 分以内となります。 AWS Identity and Access Management (IAM) コンソールを開き、tgw-attachment-tagger-organization-query-role という名前の新しいロールが作成されていることを確認します。	DevOps エンジニア

ソリューションを検証する

タスク	説明	必要なスキル
ステートマシンを実行します。	共有ネットワークアカウントの Step Functions コンソールを開き、ナビゲーションペイ	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	ンで [ステートマシン] を選択します。 ステートマシン [tgw-attachment-tagger-state-machine] を選択し、[実行開始] を選択します。 このステートマシンへの入力はソリューションでは使用されないため、既定値を使用できます。 `{ "Comment": "Insert your JSON here" }` [実行のスタート] を選択します。	

タスク	説明	必要なスキル
ステートマシンが完了するまで監視してください。	開いた新しいページでは、ステートマシンの実行を確認できます。所要時間は、処理する Transit Gateway アタッチメントの数によって異なります。 このページでは、ステートマシンの各ステップを確認できます。ステートマシン内のさまざまなタスクを表示したり、Lambda 関数の CloudWatch ログへのリンクをたどったりできます。マップ内で並行して実行されるタスクについては、[インデックス] ドロップダウンリストを使用して、各リージョンの特定の実装を表示できます。	DevOps エンジニア
Transit Gateway アタッチメントタグを確認します。	共有ネットワークアカウントの VPC コンソールを開き、[Transit Gateway アタッチメント] を選択します。 コンソールでは、条件を満たす添付ファイルの名前タグが表示されます (添付ファイルは Transit Gateway のルートテーブルに伝達され、リソース所有者は組織のメンバーです)。	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
CloudWatch イベントの開始を確認します。	CloudWatch イベントが開始されるのを待ちます。これは 06:00 UTC に予定されています。 次に、共有ネットワークアカウントの Step Functions コンソールを開き、ナビゲーションペインで [ステートマシン] を選択します。 ステートマシン [tgw-attachment-tagger-state-machine] を選択します。ソリューションが 06:00 UTC に実行されたことを確認します。	DevOps エンジニア

関連リソース

- AWS Organizations
- AWS Resource Access Manager
- 「サーバーレストランジットネットワークオーケストレーター」
- 「IAM ロールの作成」
- AWS CloudFormation コンソールでのスタックの作成

その他のパターン

- AFT AWS アカウント を使用して新しい の Amazon VPC IPAM IPv4 CIDR 割り当てを自動化する
- Account Factory for Terraform を使用して複数のアカウントのアクセス許可セットを管理する
- GitHub Actions を使用して AWS CloudFormation テンプレートに基づいて AWS Service Catalog 製品をプロビジョニングする
- ロールベンディングマシンソリューションをデプロイして最小特権の IAM ロールをプロビジョニングする

AI と機械学習

トピック

- ある の AWS CodeCommit リポジトリ AWS アカウント を別のアカウントの Amazon SageMaker AI Studio Classic に関連付ける
- Amazon Textract を使用して PDF ファイルからコンテンツを自動的に抽出する
- Amazon SageMaker AI Studio Lab で時系列に DeepAR を使用してコールドスタート予測モデルを構築する
- Amazon SageMaker AI と Azure DevOps を使用して MLOps ワークフローを構築する
- を使用して Amazon Bedrock でモデル呼び出しログ記録を設定する AWS CloudFormation
- SageMaker 用のカスタム Docker コンテナイメージを作成し、AWS Step Functions のモデルトレーニングに使用する
- Amazon Bedrock エージェントを使用してテキストベースのプロンプトで Amazon EKS でのアクセスエントリコントロールの作成を自動化する
- Terraform と Amazon Bedrock を使用して AWS に RAG ユースケースをデプロイする
- Amazon SageMaker の推論パイプラインを使用して、前処理ロジックを単一エンドポイントの ML モデルにデプロイする
- Kiro やその他のコーディングアシスタントで MCP サーバーを使用してリアルタイムのコーディングセキュリティ検証をデプロイする
- RAG と ReAct プロンプトを使用して高度な生成 AI チャットベースのアシスタントを開発する
- Amazon Bedrock エージェントとナレッジベースを使用して、完全に自動化したチャットベースのアシスタントを開発する
- Amazon Bedrock と Amazon Transcribe を使用して音声入力から組織の知識を文書化する
- Amazon Personalize を使用して、パーソナライズされ再ランク付けされたレコメンデーションを生成します
- SageMaker AI と Hybrid を使用して、ローカルでの開発からスケーラブルな実験に至るまでの機械学習ワークフローを合理化する
- 自然言語を OpenSearch と Elasticsearch のクエリ向けにクエリ DSL に変換する
- Amazon Q Developer をコーディングアシスタントとして使用して生産性を高める
- SageMaker Processing を使用して、テラバイト規模の ML データセットの分散型特徴量エンジニアリングを実現
- フラスコと AWS Elastic Beanstalk を使用して AI/ML モデルの結果を視覚化

- その他のパターン

ある の AWS CodeCommit リポジトリ AWS アカウント を別のアカウントの Amazon SageMaker AI Studio Classic に関連付ける

Amazon Web Services、Laurens van der Maas,Aubrey Oosthuizen

概要

このパターンでは、ある AWS アカウント (アカウント A) の AWS CodeCommit リポジトリを別の (AWS アカウント アカウント B) の Amazon SageMaker AI Studio Classic に関連付ける方法の手順とコードを示します。関連付けを設定するには、アカウント A に AWS Identity and Access Management (IAM) ポリシーとロールを作成し、アカウント B に IAM インラインポリシーを作成する必要があります。次に、シェルスクリプトを使用して、アカウント A からアカウント B の Amazon SageMaker AI Classic に CodeCommit リポジトリをクローンします。

前提条件と制限事項

前提条件

- 2 つの AWS アカウントのうち 1 つには CodeCommit リポジトリが、もう 1 つにはユーザーの SageMaker AI ドメインが含まれていること
- プロビジョニングされた SageMaker AI ドメインとユーザー、インターネットアクセスまたは仮想プライベートネットワーク (VPC AWS STS) エンドポイントを介した CodeCommit および AWS Security Token Service () へのアクセス
- 「IAM」の基本的な理解
- SageMaker AI Studio Classic の基本的な理解
- Git と CodeCommit に関する基本的な知識

制限事項

このパターンは SageMaker AI Studio Classic にのみ適用され、RStudio on Amazon SageMaker AI には適用されません。

アーキテクチャ

テクノロジースタック

- Amazon SageMaker AI

- Amazon SageMaker AI Studio Classic
- AWS CodeCommit
- AWS Identity and Access Management (IAM)
- Git

ターゲットアーキテクチャ

以下の図は、アカウント A の CodeCommit リポジトリをアカウント B の SageMaker AI Studio Classic に関連付けるアーキテクチャを示したものです。

この図表は、次のワークフローを示しています:

1. ユーザーはアカウント A の `sts:AssumeRole` ロールを通じてアカウント A の `MyCrossAccountRepositoryContributorRole` ロールを引き受け、アカウント B の SageMaker AI Studio Classic で SageMaker AI 実行ロールを使用します。引き受けたロールには、指定されたリポジトリをクローンして操作するための CodeCommit 権限が含まれています。
2. ユーザーは Git コマンドを SageMaker AI Studio Classic のシステムターミナルから実行します。

自動化とスケール

このパターンは、AWS Cloud Development Kit (AWS CDK)、AWS CloudFormation、Terraform のいずれかを使用することで自動化できる手動のステップで構成されています。

ツール

AWS ツール

- Amazon SageMaker AI はマネージド型の機械学習 (ML) サービスで、ML モデルの構築とトレーニングを行い、それらを本番稼働環境に対応したホスティング環境にデプロイします。
- Amazon SageMaker AI Studio Classic は、ウェブベースの機械学習用の統合開発環境 (IDE) です。この IDE を使うと、機械学習モデルを構築、トレーニング、デバッグ、デプロイ、モニタリングできます。
- AWS CodeCommit は、独自のソースコントロールシステムを管理しなくても、Git リポジトリを非公開で保存および管理できるバージョン管理サービスです。

  注意: AWS CodeCommit は新規顧客には利用できなくなりました。の既存のお客様は、通常どおりサービスを AWS CodeCommit 引き続き使用できます。詳細はこちら

- AWS Identity and Access Management (IAM) は、誰を認証し、誰に使用する権限を付与するかを制御することで、 AWS リソースへのアクセスを安全に管理するのに役立ちます。

その他のツール

- 「Git」は、ソフトウェア開発中のソースコードの変更を追跡するための分散型バージョン管理システムです。

エピック

アカウント A で IAM ポリシーと IAM ロールを作成

タスク	説明	必要なスキル
Account A でリポジトリアクセスの IAM ポリシーを作成します。	1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、IAM コンソールを開きます。 2. ナビゲーションペインで、[Policies] を選択し、次に [Create policy] を選択します。 3. [JSON] タブを選択します。 4. このパターンの追加情報セクションにある IAM ポリシーの例からポリシーステートメントをコピーし、そのステートメントを JSON エディタに貼り付けます。ポリシー内のすべてのプレースホルダー値を必ず置き換えてください。 5. [Next:Tags] を選択し、続いて [Next:Review] を選択します。	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	6. [名前] にポリシーの名前を入力します。注: このパターンでは IAM ポリシーは「`CrossAccountAccessForMySharedDemoRepo`」と呼ばれていますが、ユーザーは任意のポリシー名を選択できます。 7. [Create policy] (ポリシーの作成) を選択します。 **Tip** IAM ポリシーの範囲をユースケースに最低限必要なアクセス権限に制限するのがベストプラクティスです。	

タスク	説明	必要なスキル
Account A でリポジトリアクセスの IAM ロールを作成します。	1. IAM コンソールのナビゲーションペインで、ロール、ロールを作成の順に選択します。 2. 信頼できるエンティティタイプには、AWS アカウントを選択します。 3. AWS アカウントセクションで、別の AWS アカウントを選択します。 4. アカウント ID に対して、アカウント B のアカウント ID を入力します。 5. アクセス許可を追加ページで、以前に作成された `CrossAccountAccessForMySharedDemoRepo` ポリシーを検索し、選択します。 6. [次へ] を選択します。 7. [Role name] (ロール名) に名前を入力します。注:このパターンでは IAM ロール名は`MyCrossAccountRepositoryContributorRole` と呼ばれますが、好きなロール名を選択できます。 8. ロールの作成を選択し、新しいロールの Amazon リソースネーム (ARN) をコピーします。	AWS DevOps

アカウント B で IAM インラインポリシーを作成します。

タスク	説明	必要なスキル
アカウント B の SageMaker ドメインユーザーにアタッチされている実行ロールにインラインポリシーをアタッチします。	1. IAM コンソールのナビゲーションペインでロールを選択します。 2. アカウント B の SageMaker AI ドメインユーザーに割り当てられている実行ロールを検索して選択します。 3. アクセス許可を追加、インラインポリシーを作成の順に選択します。 4. JSON タブを選択します。 5. 次のポリシーステートメントをコピーして、 JSON エディタに貼り付けます。 `{ "Version": "2012-10-17", "Statement": [ { "Sid": "VisualEditor0", "Effect": "Allow", "Action": "sts:AssumeRole", "Resource": "arn:aws:iam::<Account_A_ID>:role/<Account_A_Role_Name>" } ] }`	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	6. アカウント A のアカウント ID <Account_A_Role_Name> に置き換え、前に作成した IAM ロールの名前 <Account_A_ID> に置き換えます。 7. [ポリシーの確認] を選択します。 8. 名前に対して、インラインポリシーの名前を入力します。 9. [Create policy] (ポリシーの作成) を選択します。	

SageMaker AI Studio Classic のリポジトリをアカウント B 用にクローンします。

タスク	説明	必要なスキル
アカウント B の SageMaker AI Studio Classic でシェルスクリプトを作成します。	1. 「SageMaker コンソール」 のナビゲーションペインで、 Studio を選択します。 2. ユーザープロファイルを選択し、Open Studio を選択します。 3. ホームセクションでランチャーを開くを選択します。 4. ユーティリティとファイルセクションで、テキストファイルを選択します。 5. このパターンの「追加情報」セクションにある	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	Example SageMaker シェルスクリプトからスクリプトをコピーし、そのステートメントを新しいファイルに貼り付けます。スクリプトのすべてのプレースホルダー値を置き換えます。 6. 新しいファイルの untitled.txt タブを右クリックし、テキストの名前を変更を選択します。新しい名前に cross_account_git_clone.sh と入力し、名前の変更を選択します。	

タスク	説明	必要なスキル
システムターミナルからシェルスクリプトを呼び出します。	1. SageMaker コンソールのホームセクションで、「ランチャーを開く」を選択します。 2. ユーティリティとファイルセクションで、システムターミナルを選択します。 3. ターミナルで、以下のコマンドを実行します。 `chmod u+x ./cross_account_git_clone.sh && ./cross_account_git_clone.sh` SageMaker AI Studio Classic のクロスアカウントで CodeCommit リポジトリのクローンが作成されました。システムターミナルからすべての Git コマンドを実行できるようになりました。	AWS DevOps

追加情報

IAM ポリシーの例

この例のポリシーを使用するには、次を行います。

- をリポジトリ AWS リージョン の <CodeCommit_Repository_Region>に置き換えます。
- アカウント A のアカウント ID で <Account_A_ID> を置き換えます。
- アカウント A の CodeCommit リポジトリの名前に <CodeCommit_Repository_Name> 置き換えてください。

```
{
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
    {
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "codecommit:BatchGet*",
            "codecommit:Create*",
            "codecommit:DeleteBranch",
            "codecommit:Get*",
            "codecommit:List*",
            "codecommit:Describe*",
            "codecommit:Put*",
            "codecommit:Post*",
            "codecommit:Merge*",
            "codecommit:Test*",
            "codecommit:Update*",
            "codecommit:GitPull",
            "codecommit:GitPush"
        ],
        "Resource": [

 "arn:aws:codecommit:<CodeCommit_Repository_Region>:<Account_A_ID>:<CodeCommit_Repository_Name>
        ]
    }
]
}
```

SageMaker AI シェルスクリプトの例

この例のスクリプトを使用するには、次を行います。

- アカウント A のアカウント ID で <Account_A_ID> を置き換えます。
- 前に作成した IAM ロールの名前で <Account_A_Role_Name> を置き換えます。
- をリポジトリ AWS リージョン の <CodeCommit_Repository_Region>に置き換えます。
- アカウント A の CodeCommit リポジトリの名前に <CodeCommit_Repository_Name> を置き換えてください。

```
#!/usr/bin/env bash
#Launch from system terminal
```

```
pip install --quiet git-remote-codecommit

mkdir -p ~/.aws
touch ~/.aws/config

echo "[profile CrossAccountAccessProfile]
region = <CodeCommit_Repository_Region>
credential_source=EcsContainer
role_arn = arn:aws:iam::<Account_A_ID>:role/<Account_A_Role_Name>
output = json" > ~/.aws/config

echo '[credential "https://git-
codecommit.<CodeCommit_Repository_Region>.amazonaws.com"]
        helper = !aws codecommit credential-helper $@ --profile
 CrossAccountAccessProfile
        UseHttpPath = true' > ~/.gitconfig

git clone codecommit::<CodeCommit_Repository_Region>://
CrossAccountAccessProfile@<CodeCommit_Repository_Name>
```

Amazon Textract を使用して PDF ファイルからコンテンツを自動的に抽出する

Tianxia Jia (Amazon Web Services)

概要

多くの組織は、ビジネスアプリケーションにアップロードされた PDF ファイルから情報を抽出する必要があります。例えば、組織は税務分析や医療請求処理のために、税務または医療用 PDF ファイルから情報を正確に抽出する必要があるかもしれません。

Amazon Web Services (AWS) クラウドでは、Amazon Textract が PDF ファイルから情報 (印刷されたテキスト、フォーム、表など) を自動的に抽出し、元の PDF ファイルからの情報を含む JSON 形式のファイルを生成します。Amazon Textract は、AWS マネジメントコンソールまたは API コールを実装して使用できます。大量の PDF ファイルをスケーリングして自動的に処理するには、プログラムによる API 呼び出しを使用することをお勧めします。

Amazon Textract がファイルを処理すると、ページ、テキストの行と単語、フォーム (キーと値のペア)、テーブルとセル、選択要素の `Block` オブジェクトリストが作成されます。バウンディングボックス、信頼区間、ID、関係など、その他のオブジェクト情報も含まれます。Amazon Textract はコンテンツ情報を文字列として抽出します。データ値はダウンストリームアプリケーションでより簡単に使用できるため、正しく識別され変換されたデータ値が必要です。

このパターンは、Amazon Textract を使用して PDF ファイルからコンテンツを自動的に抽出し、クリーンな出力に処理するためのステップバイステップのワークフローを示しています。このパターンでは、テンプレートマッチング技術を使用して必要なフィールド、キー名、テーブルを正しく識別し、各データタイプに後処理による修正を適用します。このパターンを使用してさまざまな種類の PDF ファイルを処理し、このワークフローをスケーリングおよび自動化して同じ形式の PDF ファイルを処理できます。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブなAWS アカウント
- Amazon Textract で処理するために JPEG 形式に変換された PDF ファイルを保存するための既存の Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケット。S3 バケットの詳細については、Amazon S3 ドキュメントの「バケットの概要」を参照してください。

- `Textract_PostProcessing.ipynb` Jupyter Notebook (添付)、インストール、設定。Jupyter Notebook の詳細については、Amazon SageMaker ドキュメントの「Jupyter Notebook の作成」を参照してください。
- 同じ形式の既存の PDF ファイル。
- Python について理解していること。

制限

- PDF ファイルは高品質で、読みやすいものでなければなりません。ネイティブ PDF ファイルを使用することをお勧めしますが、個々の単語がすべて鮮明であれば、スキャンして PDF 形式に変換した文書も使用できます。詳細については、AWS 機械学習のブログの「PDF document pre-processing with Amazon Textract: Visuals detection and removal」を参照してください。
- 複数ページのファイルの場合は、非同期操作を使用するか、PDF ファイルを 1 ページに分割して同期操作を使用できます。この 2 つのオプションの詳細については、Amazon Textract ドキュメントの「Detecting and analyzing text in multipage documents」と「Detecting and analyzing text in single-page documents」を参照してください。

アーキテクチャ

このパターンのワークフローは、最初にサンプル PDF ファイルで Amazon Textract を実行し (初回実行)、次に最初の PDF と同じ形式の PDF ファイルに対して実行します (繰り返し実行)。次の図は、同じ形式の PDF ファイルからコンテンツを自動的かつ繰り返し抽出する、初回実行と繰り返し実行を組み合わせたワークフローを示しています。

この図は、このパターンの次のワークフローを示しています。

1. PDF ファイルを JPEG 形式に変換し、S3 バケットに保存します。
2. Amazon Textract API を呼び出し、Amazon Textract レスポンス JSON ファイルを解析します。
3. JSON ファイルを編集して、各必須フィールドに正しい `KeyName:DataType` ペアを追加します。繰り返し実行ステージ用の `TemplateJSON` ファイルを作成します。
4. データタイプ (浮動小数点、整数、日付など) ごとに後処理補正関数を定義します。
5. 最初の PDF ファイルと同じ形式の PDF ファイルを準備します。
6. Amazon抽出API を呼び出し、Amazon Textract レスポンス JSON を解析します。
7. 解析した JSON ファイルを `TemplateJSON` ファイルと照合します。

8. 後処理による修正を実装します。

最終的な JSON 出力ファイルには、必須フィールドごとに正しい `KeyName` および `Value` が含まれています。

ターゲットテクノロジースタック

- Amazon SageMaker
- Amazon S3
- Amazon Textract

自動化とスケール

新しい PDF ファイルが Amazon S3 に追加されたときに Amazon Textract を開始する AWS Lambda 関数を使用することにより、繰り返し実行ワークフローを自動化できます。次に Amazon Textract が処理スクリプトを実行し、最終出力を保存場所に保存できます。詳細については、Lambda ドキュメントの Amazon S3 トリガーを使用して Lambda 関数を呼び出すを参照してください。

ツール

- Amazon SageMaker は、ML モデルを迅速かつ簡単に構築およびトレーニングし、本番環境に対応したホスト環境に直接デプロイするのに役立つフルマネージド ML サービスです。
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、あらゆる量のデータを保存、保護、取得できるクラウドベースのオブジェクトストレージサービスです。
- Amazon Textract を使用すると、ドキュメントテキストの検出と分析をアプリケーションに簡単に追加できます。

エピック

初回の実行

タスク	説明	必要なスキル
PDF ファイルを変換します。	PDF ファイルを 1 ページに分割し、Amazon Textract 同期オペレーション (Syn API) 用	データサイエンティスト/デベロッパー

タスク	説明	必要なスキル
	に JPEG 形式に変換して、初回実行に備えて準備します。 **Note** Amazon Textract 非同期オペレーション (Asyn API) は、複数ページの PDF ファイルにも使用できます。	

タスク	説明	必要なスキル

Amazon Textract レスポンス JSON を解析します。	Textract_PostProcessing.ipynb Jupyter Notebook (添付ファイル) を開き、次のコードを使用して Amazon Textract API を呼び出します。
	
	`response = textract.analyze_document(Document={ 'S3Object': { 'Bucket': BUCKET, 'Name': '{}'.format(filename) } }, FeatureTypes=["TABLES", "FORMS"])`
	
	次のコードを使用して、応答 JSON を解析してフォームとテーブルにします。
	
	`parseformKV=form_kv_from_JSON(response) parseformTables=get_tables_fromJSON(response)`
		データサイエンティスト/デベロッパー

タスク	説明	必要なスキル
TemplateJSON ファイルを編集します。	各 KeyName および対応する DataType (文字列、浮動小数点数、整数、日付など)、およびテーブルヘッダー (ColumnNames および RowNames など) の解析された JSON を編集します。 このテンプレートは個々の PDF ファイルタイプに使用されるため、同じ形式の PDF ファイルでもテンプレートを再利用できます。	データサイエンティスト/デベロッパー
後処理補正関数を定義します。	TemplateJSON ファイルに対する Amazon Textract のレスポンス内の値は文字列です。日付、浮動小数点数、整数、通貨には区別がありません。これらの値は、ダウンストリームのユースケースに適したデータ型に変換する必要があります。 次のコードを使用して、TemplateJSON ファイルに従って各データ型を修正します。 `finalJSON=postprocessingCorrection(parsedJSON,templateJSON)`	データサイエンティスト/デベロッパー

繰り返し実行

タスク	説明	必要なスキル
PDF ファイルを準備します。	PDF ファイルを 1 ページに分割し、Amazon Textract 同期オペレーション (Syn API) 用に JPEG 形式に変換して準備します。 **Note** Amazon Textract 非同期オペレーション (Asyn API) は、複数ページの PDF ファイルにも使用できます。	データサイエンティスト/デベロッパー
Amazon Textract API を呼び出す	以下のコードを使用して Amazon Textract API を呼び出します。 `response = textract.analyze_document( Document={ 'S3Object': { 'Bucket': BUCKET, 'Name': '{}'.format(filename) } }, FeatureTypes=["TABLES", "FORMS"])`	データサイエンティスト/デベロッパー
Amazon Textract レスポンス JSON を解析します。	次のコードを使用して、応答 JSON を解析してフォームとテーブルにします。	データサイエンティスト/デベロッパー

タスク	説明	必要なスキル
	`parseformKV=form_kv_from_JSON(response)` `parseformTables=get_tables_fromJSON(response)`	

TemplateJSON ファイルをロードし、解析された JSON と照合します。	TemplateJSON ファイルを使用して、以下のコマンドを使用して正しいキーと値のペアとテーブルを抽出します。
	`form_kv_corrected=form_kv_correction(parseformKV,templateJSON)`
	`form_table_corrected=form_Table_correction(parseformTables, templateJSON)`
	`form_kv_table_corrected_final={**form_kv_corrected , **form_table_corrected}`
		データサイエンティスト/デベロッパー

後処理修正。	次のコードを使用して、TemplateJSON ファイルと後処理関数で DataType を使用してデータを修正します。 `finalJSON=postprocessingCorrection(form_kv_table_corrected_final,templateJSON)`	データサイエンティスト/デベロッパー

関連リソース

- Automatically extract text and structured data from documents with Amazon Textract
- Extract text and structured data with Amazon Textract
- Amazon Textract resources

アタッチメント

このドキュメントに関連する追加コンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してください。「attachment.zip」

Amazon SageMaker AI Studio Lab で時系列に DeepAR を使用してコールドスタート予測モデルを構築する

Ivan Cui、Eyal Shacham (Amazon Web Services)

概要

ウェブトラフィックにより効率的にリソースを割り当てる場合でも、スタッフのニーズに対する患者の需要を予測する場合でも、会社の製品の売上を予測する場合でも、予測は不可欠なツールです。コールドスタート予測は、小売市場に入ったばかりの新製品など、履歴データが少ない時系列の予測を構築します。このパターンでは、Amazon SageMaker AI DeepAR 予測アルゴリズムを使用してコールドスタート予測モデルをトレーニングし、コールドスタート項目に対して予測を実行する方法を示します。

DeepAR は、リカレントニューラルネットワーク (RNN) を使用してスカラー (1 次元) 時系列を予測する教師あり学習アルゴリズムです。DeepAR は、関連製品のすべての時系列にわたって単一のモデルを共同でトレーニングするアプローチを採用します。

自己回帰積分移動平均 (ARIMA) や指数平滑法 (ETS) などの従来の時系列予測方法は、個々の製品の過去の時系列に大きく依存します。したがって、これらの方法はコールドスタート予測には効果的ではありません。データセットに何百もの関連する時系列データが含まれている場合、DeepAR は標準の ARIMA や ETS メソッドよりも優れています。トレーニングしたモデルを使用して、トレーニングした時系列と似た新しい時系列の予測を生成することもできます。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブ AWS アカウント。
- Amazon SageMaker AI ドメイン。
- Amazon SageMaker AI Studio Lab または Jupiter ラボアプリケーション。
- 読み取りおよび書き込みのアクセス許可を持つ Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケット。
- Python でのプログラミングに関する知識。
- Jupyter Notebook の使用に関する知識。

制限事項

- 履歴データポイントなしで予測モデルを呼び出すと、エラーが返されます。最小限の履歴データポイントでモデルを呼び出すと、信頼度の高い不正確な予測が返されます。このパターンは、コールドスタート予測のこれらの既知の制限を解決するためのアプローチを提案します。
- 一部の AWS のサービス は では使用できません AWS リージョン。すべてのリージョンの可用性については、「リージョン別の AWS サービス」を参照してください。特定のエンドポイントについては、「サービスエンドポイントとクォータ」を参照して、サービスのリンクを選択します。

製品バージョン

- Python バージョン 3.10 以降。
- このパターンのノートブックは、Python 3 (Data Science) カーネルを搭載した ml.t3.medium インスタンスを使用して Amazon SageMaker AI Studio でテストされました。

アーキテクチャ

次の図表は、このパターンのアプリケーションのワークフローとアーキテクチャコンポーネントを示しています。

ワークフローは、次のタスクを実行します。

1. トレーニングデータとテストデータの入力ファイルは合成され、Amazon S3 バケットにアップロードされます。このデータには、カテゴリ特徴量と動的特徴量を含む複数の時系列と、ターゲット値 (予測対象) が含まれます。Jupyter Notebook は、トレーニングデータの要件と予想される予測値をよりよく理解するためにデータを視覚化します。
2. ハイパーパラメータチューナージョブが、モデルをトレーニングし、事前定義されたメトリクスに基づいて最適なモデルを見つけるために作成されます。
3. 入力ファイルは、Amazon S3 バケットからハイパーパラメータ調整ジョブの各インスタンスにダウンロードされます。
4. チューナーの事前定義されたしきい値に基づいてチューナージョブが最適なモデルを選択すると、モデルは SageMaker AI エンドポイントとしてデプロイされます。
5. その後、デプロイされたモデルを呼び出す準備が整い、そこで予測がテストデータに対して検証されます。

このノートブックは、十分な数の履歴データポイントが利用可能な場合に、モデルがターゲット値をどの程度うまく予測できるかを示しています。ただし、履歴データポイント (コールドプロダクトを

表す) が少ないモデルを呼び出すと、モデルの予測は、モデルの信頼レベル内であっても元のテストデータと一致しません。このパターンでは、新しいモデルがコールドプロダクト用に構築され、最初のコンテキストの長さ (予測ポイント) が使用可能な履歴ポイントの量として定義され、新しいモデルが新しいデータポイントが取得されると繰り返しトレーニングされます。ノートブックは、履歴データポイントの量がコンテキストの長さに近い限り、モデルが正確な予測を持つことを示しています。

ツール

AWS のサービス

- AWS Identity and Access Management (IAM) は、誰が認証され、誰に使用を許可するかを制御することで、 AWS リソースへのアクセスを安全に管理できます。
- Amazon SageMaker AI はマネージド型の機械学習 (ML) サービスで、ML モデルの構築とトレーニングを行い、それらを本番稼働環境に対応したホスティング環境にデプロイします。
- Amazon SageMaker AI Studio は、ML モデルの構築、トレーニング、デバッグ、デプロイ、モニタリングを可能にする、ウェブベースの ML 用統合開発環境 (IDE) です。
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、あらゆる量のデータを保存、保護、取得できるクラウドベースのオブジェクトストレージサービスです。

その他のツール

- 「Python」は汎用のコンピュータープログラミング言語です。

コードリポジトリ

このパターンのコードは、GitHub 内の「DeepAR-ColdProduct-Pattern」リポジトリで利用できます。

ベストプラクティス

- 仮想環境でモデルをトレーニングし、再現性を最大限に高めるために常にバージョン管理を行います。
- 最高の予測モデルを得るため、高品質のカテゴリ特徴量をできるだけ多く含めます。
- モデルがコールドスタートプロダクトの予測を適切に推測できるように、メタデータに同様のカテゴリ項目が含まれていることを確認してください。

- ハイパーパラメータ調整ジョブを実行し、最高の予測モデルを取得します。
- このパターンでは、構築するモデルのコンテキストの長さは 24 時間です。つまり、今後 24 時間が予測されます。履歴データが 24 時間未満の場合に今後の 24 時間を予測すると、モデルの予測精度は履歴データポイントの量に基づいて直線的に低下します。この問題を軽減するには、この数が目的の予測 (コンテキスト) の長さに達するまで、履歴データポイントのセットごとに新しいモデルを作成します。例えば、2 時間のコンテキスト長モデルから始めて、モデルを 4 時間、8 時間、16 時間、24 時間と徐々に増やします。

エピック

SageMaker AI Studio Classic アプリケーションを開始する

タスク	説明	必要なスキル
ノートブック環境を起動します。	1. にサインインし AWS マネジメントコンソール、SageMaker AI Studio ホームページを開きます。次に [Studio を開く] を選択します。 2. 左上のナビゲーションペインで、[アプリケーション] の Studio Classic アイコンを選択します。次に、[アプリケーション] リストの [開く] ボタンを選択します。 詳細については、SageMaker AI ドキュメントの「Launch Amazon SageMaker AI Studio」を参照してください。	データサイエンティスト

ノートブックを作成してアクティブ化する

タスク	説明	必要なスキル
モデルトレーニング用の仮想環境を設定します。	モデルトレーニング用に仮想環境を設定するには、次を実行します。 1. このパターンの GitHub リポジトリからローカルマシンに `deepar_synthetic.ipynb` ノートブックをダウンロードします。 2. Amazon SageMaker AI Studio Classic で、Studio Classic メニューバーから [ファイルのアップロード] アイコンを選択し、ダウンロードしたノートブックを選択します。 3. 左側のナビゲーションペインの [ファイルブラウザ] でノートブックを選択します。プロンプトに従ってノートブック環境を設定します。Data Science 3.0 イメージと Python 3 カーネルを選択します。 詳細については、SageMaker AI ドキュメントの「Upload Files to SageMaker AI Studio Classic」を参照してください。	データサイエンティスト

タスク	説明	必要なスキル
予測モデルを作成して検証します。	• ノートブックの指示に従い、トレーニングデータとテストデータを作成し、モデルをトレーニングしてから、モデルを呼び出します。 • 十分な履歴データポイントが提供されるときのモデルの予測の正確性を確認します。	データサイエンティスト

関連リソース

- DeepAR ハイパーパラメータ
- AWS 機械学習サービスを使用した新製品導入の需要の予測
- Amazon SageMaker AI Studio Classic を起動する
- SageMaker AI DeepAR 予測アルゴリズムを使用する

Amazon SageMaker AI と Azure DevOps を使用して MLOps ワークフローを構築する

Deepika Kumar、Sara van de Moosdijk、Philips Kokoh Prasetyo (Amazon Web Services)

概要

機械学習オペレーション (MLOps) は、機械学習 (ML) ワークフローとデプロイを自動化および簡素化する一連のプラクティスです。MLOps は、ML ライフサイクルの自動化に焦点を当てたものです。これにより、モデルを開発するだけでなく、体系的かつ反復的にデプロイ、モニタリング、再トレーニングできるようになります。MLOps は DevOps の原則を ML に適用することで、ML モデルのデプロイを高速化し、時間の経過とともに精度を向上させ、真のビジネス価値の確実な提供を支援します。

多くの場合、組織には MLOps ジャーニーを開始する前に既に、DevOps ツールとデータストレージソリューションがあります。このパターンは、Microsoft Azure と の両方の強みを活用する方法を示しています AWS。こうした環境では、Azure DevOps と Amazon SageMaker AI を容易に統合して、MLOps ワークフローを作成できます。

このソリューションは、Azure と 間の作業を簡素化します AWS。Azure は、開発および機械学習 AWS に使用できます。これにより、データ処理、トレーニング、 AWSへのデプロイなど、機械学習モデルを最初から最後まで作成するための効果的なプロセスを促進できます。効率性を高めるには、このようなプロセスの管理に Azure DevOps パイプラインを使用します。このソリューションは、ファインチューニング、ベクトルデータベース、プロンプト管理を含む、生成 AI の基盤モデルオペレーション (FMOps) と大規模言語モデルオペレーション (LLMOps) に適用されます。

前提条件と制限事項

前提条件

- Azure サブスクリプション – 継続的インテグレーションおよび継続的デプロイ (CI/CD) パイプラインを設定するための Azure サービス (Azure DevOps など) へのアクセス。
- アクティブな AWS アカウント – このパターン AWS のサービス で使用される を使用するためのアクセス許可。
- データ – 機械学習モデルをトレーニングするための履歴データへのアクセス。
- ML の概念に関する知識 — Python、Jupyter Notebooks、機械学習モデル開発について理解している必要があります。

- セキュリティ設定 – Azure と AWS の両方でロール、ポリシー、アクセス許可を適切に設定し、安全なデータ転送とアクセスを確保しておきます。
- (オプション) ベクトルデータベース – ベクトルデータベースに検索拡張生成 (RAG) アプローチとサードパーティーサービスを使用している場合は、外部ベクトルデータベースへのアクセスが必要です。

制限事項

- このガイダンスでは、安全なクラウド間データ転送については説明していません。クラウド間のデータ転送の詳細については、「ハイブリッドおよびマルチクラウド向けのAWS ソリューション」を参照してください。
- マルチクラウドソリューションでは、リアルタイムデータ処理とモデル推論のレイテンシーが増大する可能性があります。
- このガイダンスは、マルチアカウント MLOps アーキテクチャの一例を示すものであり、調整は、機械学習と AWS 戦略に基づいて必要です。
- このガイダンスでは、Amazon SageMaker AI 以外の AI/ML サービスの使用については説明していません。
- 一部の AWS のサービス は では使用できません AWS リージョン。利用可能なリージョンについては、「AWS のサービス (リージョン別)」を参照してください。特定のエンドポイントについては、「サービスエンドポイントとクォータ」ページを参照して、サービスのリンクを選択します。

アーキテクチャ

ターゲットアーキテクチャ

ターゲットアーキテクチャは、Azure DevOps を Amazon SageMaker AI と統合し、クロスクラウド ML ワークフローを作成します。ここでは、CI/CD プロセスには Azure が使用され、ML モデルのトレーニングとデプロイには SageMaker AI が使用されます。これは、モデルの構築とデプロイを通じて (Amazon S3、Snowflake、Azure Data Lake などのソースから) データを取得するプロセスの概要を表しています。主なコンポーネントには、モデルの構築とデプロイ、データ準備、インフラストラクチャ管理のための CI/CD パイプライン、ML モデルのトレーニングとファインチューニング、評価、デプロイのための Amazon SageMaker AI などがあります。このアーキテクチャは、効率的で自動化されたスケーラブルな ML ワークフローを、クラウドプラットフォーム全体で提供するように設計されています。

このアーキテクチャは、次のコンポーネントで構成されます。

1. データサイエンティストは、開発アカウントで ML 実験を実行し、さまざまなデータソースを使用して ML ユースケースの数とおりのアプローチを検討します。ユニットテストとトライアルを実行し、Amazon SageMaker AI with MLflow を使用して実験を追跡できます。生成 AI モデル開発では、データサイエンティストは Amazon SageMaker AI JumpStart モデルハブから基盤モデルをファインチューニングします。データサイエンティストはモデル評価の後、Azure DevOps でホストされているモデル構築リポジトリにコードをプッシュしてマージします。このリポジトリには、複数ステップのモデル構築パイプラインのコードが含まれています。
2. Azure DevOps では、コードがメインブランチにマージされた時点で、継続的インテグレーション (CI) を提供するモデル構築パイプラインを自動または手動でアクティブ化できます。オートメーションアカウントでは、これにより、データ前処理、モデルトレーニングとファインチューニング、モデル評価、精度に基づく条件付きモデル登録のための SageMaker AI パイプラインがアクティブ化されます。
3. オートメーションアカウントは、ML 環境 (Amazon ECR)、モデル (Amazon S3)、モデルメタデータ (SageMaker AI モデルレジストリ)、機能 (SageMaker AI Feature Store)、自動パイプライン (SageMaker AI パイプライン)、ML ログインサイト (CloudWatch) をホストする ML プラットフォーム全体の中央アカウントです。生成 AI ワークロードの場合、ダウンストリームアプリケーションのプロンプトに対して追加の評価が必要になる場合があります。プロンプト管理アプリケーションは、このプロセスの合理化と自動化に役立ちます。このアカウントを使用すると、ML アセットの再利用が可能になり、ベストプラクティスを適用して ML ユースケースの配信を高速化できます。
4. レビューのため、最新のモデルバージョンが SageMaker AI モデルレジストリに追加されました。これにより、各モデルバージョンとそれぞれのアーティファクト (リネージュとメタデータ) が追跡されます。また、モデルのステータス (承認、拒否、または保留中)、およびダウンストリームデプロイのバージョンも管理されます。
5. モデルレジストリのトレーニング済みモデルがスタジオインターフェイスまたは API コールを通じて承認されると、イベントを Amazon EventBridge にディスパッチできます。EventBridge は Azure DevOps でモデルデプロイパイプラインを開始します。
6. 継続的デプロイ (CD) を提供するモデルデプロイパイプラインは、モデルデプロイリポジトリからソースをチェックアウトします。ソースには、コード、モデルデプロイの設定、品質ベンチマークのテストスクリプトが含まれています。モデルデプロイパイプラインは、推論タイプに合わせて調整できます。
7. モデルデプロイパイプラインは品質管理チェック後、モデルをステージングアカウントにデプロイします。ステージングアカウントは本番稼働用アカウントのコピーであり、統合のテストと評価に使用されます。バッチ変換の場合、モデルデプロイパイプラインはバッチ推論プロセスを自

動的に更新して、承認された最新のモデルバージョンを使用できます。リアルタイム、サーバーレス、または非同期の推論では、それぞれのモデルエンドポイントが個別に設定または更新されます。

8. ステージングアカウントでのテストに成功した場合は、モデルデプロイパイプラインを通じて手動で承認することで、モデルを本番稼働用アカウントにデプロイできます。このパイプラインは、モデルモニタリングやデータフィードバックメカニズムなど、本番環境へのデプロイステップで本番環境エンドポイントをプロビジョニングします。
9. モデルが本番環境になった後は、SageMaker AI Model Monitor や SageMaker AI Clarify などのツールを使用してバイアスを特定し、ドリフトを検出し、モデルのパフォーマンスを継続的にモニタリングします。

自動化とスケール

Infrastructure as Code (IaC) を使用して、複数のアカウントと環境に自動デプロイします。MLOps ワークフローの設定プロセスを自動化することで、さまざまなプロジェクトに取り組む ML チームが使用する環境を分離できます。 は、インフラストラクチャをコードとして扱うことで、 AWS リソースのモデル化、プロビジョニング、管理AWS CloudFormationを支援します。

ツール

AWS のサービス

- Amazon SageMaker AI は、ML モデルを構築およびトレーニングし、これらの ML モデルを、稼働準備の整ったホストされている環境にデプロイするのに役立つマネージド型 ML サービスです。
- AWS Glue は、フルマネージド型の ETL (抽出、変換、ロード) サービスです。これにより、データストアとデータストリーム間でのデータの分類、整理、強化、移動を確実に行うことができます。
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、あらゆる量のデータを保存、保護、取得できるクラウドベースのオブジェクトストレージサービスです。このパターンでは、Amazon S3 はデータストレージに使用され、モデルトレーニングとモデルオブジェクト用の SageMaker AI と統合されています。
- AWS Lambda は、サーバーのプロビジョニングや管理を行うことなくコードを実行できるコンピューティングサービスです。必要に応じてコードを実行し、自動的にスケーリングするため、課金は実際に使用したコンピューティング時間に対してのみ発生します。このパターンでは、Lambda はデータの前処理タスクと後処理タスクに使用されます。

- Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) は、セキュリティ、スケーラビリティ、信頼性を備えたマネージドコンテナイメージレジストリサービスです。このパターンでは、SageMaker AI がトレーニングおよびデプロイ環境として使用する Docker コンテナが保存されます。
- Amazon EventBridge は、アプリケーションをさまざまなソースのリアルタイムデータに接続できるようにするサーバーレスイベントバスサービスです。このパターンでは、自動モデル再トレーニングまたはデプロイを開始するイベント駆動型または時間ベースのワークフローが、EventBridge によってオーケストレーションされます。
- Amazon API Gateway は、任意のスケールで REST、HTTP、WebSocket API を作成、公開、維持、監視、保護する上で役立ちます。 このパターンでは、SageMaker AI エンドポイントの外部向け単一エントリポイントを作成するためにこのツールが使用されます。
- RAG アプリケーションの場合、Amazon OpenSearch Service や Amazon RDS for PostgreSQL AWS のサービスなどの を使用して、LLM に内部データを提供するベクトル埋め込みを保存できます。

その他のツール

- Azure DevOps は、CI/CD パイプラインの管理を支援し、コードの構築、テスト、デプロイを容易にします。
- Azure Data Lake Storage または Snowflake は、ML モデルのトレーニングデータのサードパーティーソースとして使用できる可能性があります。
- Pinecone、Milvus、または ChromaDB は、ベクトル埋め込みを保存するためのサードパーティーのベクトルデータベースとして使用できる可能性があります。

ベストプラクティス

このマルチクラウド MLOps ワークフローのコンポーネントを実装する前に、次のアクティビティを完了してください。

- 機械学習ワークフローとそのサポートに必要な各ツールを定義して理解します。ユースケースごとに異なるワークフローとコンポーネントが必要となります。例えば、特徴量ストアは、パーソナライゼーションのユースケースでは特徴量の再利用と低レイテンシーの推論に必要となる場合がありますが、他のユースケースでは不要となる可能性があります。アーキテクチャを適切にカスタマイズするには、ターゲットワークフローやユースケースの要件、およびデータサイエンスチームにとって望ましいコラボレーション方法を理解する必要があります。

- アーキテクチャの各コンポーネントの責任を明確に分離します。Azure Data Lake Storage、Snowflake、Amazon S3 にデータストレージを分散すると、複雑さとコストが増大する可能性があります。可能であれば、一貫性のあるストレージメカニズムを選択します。同様に、Azure と AWS DevOps サービスの組み合わせ、または Azure と AWS ML サービスの組み合わせを使用しないでください。
- MLOps ワークフローをエンドツーエンドでテストするには、既存のモデルとデータセットを 1 つ以上選択します。テストアーティファクトには、プラットフォームが本番環境に入った場合にデータサイエンスチームが開発する実際のユースケースを反映させる必要があります。

エピック

MLOps アーキテクチャの設計

タスク	説明	必要なスキル
データソースの識別	現在および将来のユースケース、利用可能なデータソース、データの種類 (機密データなど) に基づき、MLOps プラットフォームと統合する必要があるデータソースを文書化します。データは、Amazon S3、Azure Data Lake Storage、Snowflake、またはその他のソースに保存できます。生成 AI ワークロードの場合、生成されたレスポンスを根拠とするナレッジベースがデータに含まれる場合もあります。このデータは、ベクトルデータベースにベクトル埋め込みとして保存されます。これらのソースをプラットフォームと統合し、正しいリソースへのアクセスを保護	データエンジニア、データサイエンティスト、クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
	するための計画を作成してください。	
該当するサービスを選択します。	データサイエンスチームにとって望ましいワークフロー、該当するデータソース、既存のクラウドアーキテクチャに基づいてサービスを追加または削除して、アーキテクチャをカスタマイズします。たとえば、データエンジニアやデータサイエンティストは、SageMaker AI AWS Glue、または Amazon EMR でデータ前処理と特徴量エンジニアリングを実行できます。3 つのサービスすべてが必要になる可能性はほとんどありません。	AWS 管理者、データエンジニア、データサイエンティスト、ML エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
セキュリティ要件を分析します。	セキュリティ要件を収集して文書化します。この一環として、以下を決定します。 • 特定のデータソースにアクセスできるチームまたはエンジニア • 事前トレーニング済みの基盤モデルにアクセスできるチームまたはエンジニア • チームが他のチームのコードとモデルにアクセスできるかどうか • 非開発アカウントに対してチームメンバーに付与する必要があるアクセス許可 (存在する場合) • クラウド間データ転送のために実装する必要があるセキュリティ対策 生成 AI ワークロードの保護の詳細については、「生成 AI の保護: 生成 AI セキュリティスコープマトリックスの概要」(AWS ブログ記事) を参照してください。	AWS 管理者、クラウドアーキテクト

セットアップ AWS Organizations

タスク	説明	必要なスキル
セットアップします AWS Organizations。	ルート AWS Organizations でをセットアップします AWS アカウント。こうすると、マルチアカウント MLOps 戦略の一部として作成する後続アカウントを管理しやすくなります。詳細については、AWS Organizations のドキュメントを参照してください。	AWS 管理者

開発環境とバージョニングの設定

タスク	説明	必要なスキル
AWS 開発アカウントを作成します。	データエンジニアとデータサイエンティスト AWS アカウント が ML モデルを試して作成するためのアクセス許可を持つ を作成します。手順については、 AWS Organizations ドキュメントの「組織内のメンバーアカウントの作成」を参照してください。	AWS 管理者
モデル構築リポジトリを作成します。	データサイエンティストが実験フェーズの完了後にモデル構築とデプロイのコードをプッシュするための、Git リポジトリを Azure に作成します。手順については、Azure DevOps ドキュメントの「Git	DevOps エンジニア、ML エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	リポジトリを設定する」を参照してください。	
モデルデプロイリポジトリを作成します。	標準のデプロイコードとテンプレートを保存する Git リポジトリを Azure に作成します。設計フェーズで特定したように、組織が使用するすべてのデプロイオプションのコードを含める必要があります。例えば、リアルタイムエンドポイント、非同期エンドポイント、サーバーレス推論、またはバッチ変換を含める必要があります。手順については、Azure DevOps ドキュメントの「Git リポジトリを設定する」を参照してください。	DevOps エンジニア、ML エンジニア
Amazon ECR リポジトリを作成します。	承認された ML 環境を Docker イメージとして保存する Amazon ECR リポジトリを設定します。データサイエンティストと ML エンジニアが新しい環境を定義できるようにします。手順については、Amazon ECR ドキュメントの「プライベートリポジトリの作成」を参照してください。	ML エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
SageMaker AI Studio を設定します。	以前に定義したセキュリティ要件、必要なデータサイエンスツール (MLflow など)、必要な統合開発環境 (IDE) に従って、開発アカウントに SageMaker AI Studio を設定します。ライフサイクル設定を使用して主要機能のインストールを自動化し、データサイエンティストのための統一された開発環境を作成します。詳細については、SageMaker AI ドキュメントの「Amazon SageMaker AI Studio」と「MLflow トラッキングサーバー」を参照してください。	データサイエンティスト、ML エンジニア、プロンプトエンジニア

CI/CD パイプラインの統合

タスク	説明	必要なスキル
オートメーションアカウントを作成します。	自動パイプラインとジョブ AWS アカウント が実行される を作成します。データサイエンスチームに、このアカウントへの読み取りアクセス権を付与できます。手順については、 AWS Organizations ドキュメントの「組織内のメンバーアカウントの作成」を参照してください。	AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
モデルレジストリの設定	オートメーションアカウントで SageMaker AI モデルレジストリを設定します。このレジストリは ML モデルのメタデータを保存します。また、特定のデータサイエンティストやチームリーダーがモデルを承認または拒否するのに役立ちます。詳細については、SageMaker AI ドキュメントの「モデルレジストリを使用したモデルの登録とデプロイ」を参照してください。	ML エンジニア
モデル構築パイプラインを作成します。	コードがモデル構築リポジトリにプッシュされたときに手動または自動で開始される CI/CD パイプラインを Azure に作成します。このパイプラインは、ソースコードをチェックアウトし、オートメーションアカウントで SageMaker AI パイプラインを作成または更新する必要があります。さらに、モデルレジストリに新しいモデルを追加する必要があります。パイプラインの作成に関する詳細については、Azure パイプラインについての各ドキュメントを参照してください。	DevOps エンジニア、ML エンジニア

デプロイスタックの構築

タスク	説明	必要なスキル
AWS ステージングアカウントとデプロイアカウントを作成します。	ML モデルのステージングとデプロイ AWS アカウント 用に を作成します。本番環境への移行前にステージング中のモデルを正確にテストできるようにするためには、これらのアカウントは同一である必要があります。データサイエンスチームに、ステージングアカウントへの読み取りアクセス権を付与できます。手順については、 AWS Organizations ドキュメントの「組織内のメンバーアカウントの作成」を参照してください。	AWS 管理者
モデルモニタリング用 S3 バケットを設定します。	モデルデプロイパイプラインによって作成されたデプロイ済みモデルのモデルモニタリングを有効にする場合は、このステップを完了します。入出力データを保存するための Amazon S3 バケットを作成します。S3 バケットの作成の詳細については、Amazon S3 ドキュメントの「汎用バケットの作成」を参照してください。自動モデルモニタリングジョブがオートメーションアカウントで実行されるように、クロスアカウントアクセス許可を設定します。詳細については、SageMaker AI ド	ML エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	キュメントの「データとモデルの品質を監視する」を参照してください。	
モデルデプロイパイプラインを作成します。	モデルがモデルレジストリで承認されたときに開始される CI/CD パイプラインを Azure に作成します。パイプラインは、ソースコードとモデルアーティファクトをチェックアウトし、ステージングアカウントと本番稼働用アカウントにモデルをデプロイするためのインフラストラクチャテンプレートを構築し、ステージングアカウントにモデルをデプロイし、自動テストを実行し、手動承認を待機し、承認されたモデルを本番稼働用アカウントにデプロイする必要があります。パイプラインの作成に関する詳細については、Azure パイプラインについての各ドキュメントを参照してください。	DevOps エンジニア、ML エンジニア

(オプション) ML 環境インフラストラクチャの自動化

タスク	説明	必要なスキル
ビルドテンプレート AWS CDK または CloudFormation テンプレート。	自動的にデプロイする必要があるすべての環境の AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) または AWS CloudFormation テンプレートを定義し	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	ます。これには、開発環境、オートメーション環境、ステージングおよびデプロイ環境が含まれる場合があります。詳細については、AWS CDK および CloudFormation についての各ドキュメントを参照してください。	
インフラストラクチャパイプラインを作成します。	インフラストラクチャデプロイ用の CI/CD パイプラインを Azure に作成します。管理者は、このパイプラインを開始して新しい を作成し AWS アカウント 、ML チームが必要とする環境を設定できます。	DevOps エンジニア

トラブルシューティング

問題	ソリューション
モニタリングとドリフトの検出が不十分 – モニタリングが不十分だと、モデルのパフォーマンスの問題やデータドリフトが検出されない可能性があります。	Amazon CloudWatch、SageMaker AI Model Monitor、SageMaker AI Clarify などのツールを使用して、モニタリングフレームワークを強化してください。また、特定された問題に対してすぐにアクションを実行するためのアラートを設定します。
CI パイプラインのトリガーエラー – 設定ミスが原因となり、コードマージ時に Azure DevOps の CI パイプラインがトリガーされない場合があります。	Azure DevOps プロジェクト設定をチェックして、ウェブフックが正しく設定され、正しい SageMaker AI エンドポイントを指していることを確認します。
ガバナンス – 中央オートメーションアカウントが、すべての ML プラットフォームにベストプ	オートメーションアカウントの設定を監査し、すべての ML 環境とモデルが定義済みのベスト

問題	ソリューション
ラクティスを適用しないことで、ワークフローの一貫性が損なわれる場合があります。	プラクティスとポリシーに準拠していることを確認します。
モデルレジストリの承認の遅延 – この事象は、ユーザーがモデルの確認に時間がかかったか、技術的な問題が原因で、モデルのチェックと承認が遅れた場合に発生します。	承認保留中のモデルをステークホルダーに警告する通知システムを実装し、レビュープロセスを合理化します。
モデルデプロイイベントの失敗 – モデルデプロイパイプラインを開始するためにディスパッチされたイベントが失敗し、デプロイの遅延が発生する場合があります。	Amazon EventBridge に、Azure DevOps パイプラインを正常に呼び出すための適切なアクセス許可とイベントパターンが設定されていることを確認します。
本番稼働用デプロイのボトルネック – 手動の承認プロセスでボトルネックが発生し、モデルの本番稼働用デプロイが遅れる場合があります。	モデルデプロイパイプライン内の承認ワークフローを最適化し、タイムリーなレビューと明確なコミュニケーションチャネルを促進します。

関連リソース

AWS ドキュメント

- Amazon SageMaker AI ドキュメント
- Machine Learningレンズ (AWS Well Architected Framework)
- MLOps を成功させるための計画 (AWS 規範ガイダンス)

その他の AWS リソース

- Amazon SageMaker AI を使用する企業の MLOps 基盤ロードマップ Amazon SageMaker (AWS ブログ記事)
- AWS Summit ANZ 2022 - アーキテクト向けのEnd-to-endの MLOps (YouTube 動画)
- FMOps/LLMOps: 生成 AI と MLOps との違いを運用する (AWS ブログ記事)
- Amazon SageMaker AI Clarify と MLOps サービスを使用して LLM 評価を大規模に運用する (AWS ブログ記事)
- 生成 AI アプリケーションにおけるベクトルデータベースの役割 (AWS ブログ記事)

Azure ドキュメント

- Azure DevOps ドキュメント
- Azure Pipelines ドキュメント

を使用して Amazon Bedrock でモデル呼び出し口グ記録を設定する AWS CloudFormation

Amazon Web Services、Vikramaditya Bhatnagar

概要

Amazon Bedrock を設定することで、 AWS アカウント内のすべてのモデル呼び出しに対する呼び出しログ、モデル入力データ、モデル出力データを収集できます。これは、Amazon Bedrock を使用して堅牢な生成 AI アプリケーションを構築するためのベストプラクティスです。モデル呼び出しログは、Amazon CloudWatch Logs ロググループ、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケット、またはその両方に保存できます。CloudWatch Logs にログデータを保存すると、カスタムメトリクスのフィルタ、アラーム、ダッシュボードを作成できます。Amazon S3 は、組織のポリシーによって管理されているように、 間 AWS リージョン または長期ストレージのデータのレプリケートに最適です。

このパターンは、Infrastructure as Code (IaC) アプローチを使用して Amazon Bedrock のモデル呼び出しログ記録を設定するサンプル AWS CloudFormation テンプレートを提供します。このテンプレートは、CloudWatch Logs と Amazon S3 の両方にログストレージを設定します。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブな AWS アカウント
- 以下のアクセス許可:
  - CloudFormation スタックを作成するためのアクセス許可
  - Amazon Bedrock へのアクセス許可
  - Amazon S3 バケットを作成してアクセスするためのアクセス許可
  - CloudWatch Logs ロググループを作成してアクセスするためのアクセス許可
  - AWS Lambda 関数を作成してアクセスするためのアクセス許可
  - AWS Key Management Service (AWS KMS) キーを作成してアクセスするためのアクセス許可

制限事項

このパターンは、CloudWatch Logs と Amazon S3 の両方にモデル呼び出しを口グ記録します。この 2 つのサービスのうち、どちらか 1 つのみを選択することはサポートされていません。

アーキテクチャ

ターゲットアーキテクチャ

CloudFormation テンプレートは、ターゲットに次のリソースをプロビジョニングします AWS アカウント。

- モデル呼び出しログを保存するための CloudWatch Logs ロググループ
- モデル呼び出しログと、これに対応するバケットポリシーを保存するための Amazon S3 バケット
- サーバー側のアクセスログと、これに対応するバケットポリシーを保存するための Amazon S3 バケット
- Amazon Bedrock でログ記録設定を構成する AWS Lambda 関数
- AWS KMS key および対応するキーエイリアス
- Amazon Bedrock の AWS Identity and Access Management (IAM) サービスロール

次の図は、このパターンに関連付けられた CloudFormation スタックをデプロイした後の呼び出しログの保存方法を示しています。Amazon Bedrock は、基盤モデルがテキスト、イメージ、動画、または埋め込みデータを配信するときにログデータを発行します。図に示すように、Amazon S3 バケットと CloudWatch Logs ロググループは AWS KMS keyによって暗号化されます。

この図は、次のワークフローを示しています。

1. ユーザーが Amazon Bedrock の基盤モデルにクエリを送信します。
2. Amazon Bedrock は IAM サービスロールを引き受けます。
3. Amazon Bedrock はログデータを生成し、CloudWatch Logs ロググループと Amazon S3 バケットに保存します。
4. モデル呼び出しログを含む Amazon S3 バケット内で、ユーザーがファイルの読み取り、アップロード、または削除を行うと、これらのアクティビティは、サーバー側のアクセスログ用の別の Amazon S3 バケットに記録されます。

自動化とスケール

このソリューションをスケールするには、CloudFormation テンプレートをスタックセットとして複数の AWS リージョン と にデプロイします AWS アカウント。詳細については、CloudFormation ド

キュメントの「StackSets を使用したアカウントとリージョン全体でのスタックの管理」を参照してください。

ツール

AWS のサービス

- Amazon Bedrock は、主要な AI 企業や Amazon が提供する高パフォーマンスな基盤モデル (FM) を、統合 API を通じて利用できるようにする完全マネージド型サービスです。
- AWS CloudFormation は、 AWS リソースをセットアップし、迅速かつ一貫してプロビジョニングし、 AWS アカウント および 全体のライフサイクルを通じてリソースを管理するのに役立ちます AWS リージョン。
- Amazon CloudWatch Logs を使用すると、すべてのシステム、アプリケーション、および からのログを一元化 AWS のサービス できるため、ログをモニタリングして安全にアーカイブできます。
- AWS Identity and Access Management (IAM) は、誰が認証され、誰に使用を許可されているかを制御することで、 AWS リソースへのアクセスを安全に管理できます。
- AWS Lambda は、サーバーのプロビジョニングや管理を行うことなくコードを実行できるコンピューティングサービスです。必要に応じてコードを実行し、自動的にスケーリングするため、課金は実際に使用したコンピューティング時間に対してのみ発生します。
- AWS Key Management Service (AWS KMS) は、データの保護に役立つ暗号化キーの作成と制御に役立ちます。
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は業界をリードするスケーラビリティ、データ可用性、セキュリティ、およびパフォーマンスを提供するオブジェクトストレージサービスです。

その他のツール

- Git は、オープンソースの分散バージョン管理システムです。

コードリポジトリ

このパターンのコードは、GitHub enable-bedrock-logging-using-cloudformation リポジトリで入手できます。

エピック

CloudFormation スタックを作成する

タスク	説明	必要なスキル
CloudFormation テンプレートをダウンロードします。	CloudFormation テンプレートを GitHub「リポジトリ」からダウンロードします。	クラウドアーキテクト
テンプレートのデプロイ	ターゲットアカウントとリージョンにスタックを作成します。[パラメータ] セクションで、テンプレートで定義されている各パラメータの値を指定します。手順については、「CloudFormation ドキュメント」の「スタックの作成」を参照してください。	クラウドアーキテクト

ソリューションをテストする

タスク	説明	必要なスキル
モデルアクセスの有効化	Amazon Bedrock に、基盤モデルへのアクセスを追加します。この手順については、Amazon Bedrock ドキュメントの「Add or remove access to Amazon Bedrock foundation models」を参照してください。	クラウドアーキテクト
サンプルプロンプトの実行	Amazon Bedrock プレイグラウンドで、サンプルプロンプトを実行します。この手順については、Amazon Bedrock	クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
	ドキュメントの「Generate responses in the console using playgrounds」を参照してください。	
ログ記録の設定の確認	1. Amazon Bedrock コンソールにサインインします。 2. ナビゲーションバーで、CloudFormation スタックをデプロイした AWS リージョン を選択します。 3. 左側のナビゲーションペインの [Bedrock 設定] で、[設定] を選択します。 4. 次の点を確認します。 • モデル呼び出しのログ記録が有効になっていること。 • すべてのデータ型が選択されていること。 • ログ記録の保存先として、S3 と CloudWatch Logs の両方が選択されていること。	クラウドアーキテクト
Amazon S3 バケットの確認	1. [S3 の設定] セクションで、[S3 を参照] を選択します。これで、Amazon S3 コンソールにターゲットバケットが開きます。 2. 以前に実行したサンプルプロンプトのログデータが保存されていることを確認します。	クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
ロググループの確認	1. Amazon Bedrock コンソールの [設定] ページに戻ります。 2. [CloudWatch Logs の設定] セクションで、CloudWatch Logs ロググループの設定を確認します。ロググループ名を書き留めます。 3. CloudWatch コンソールを開きます。 4. ナビゲーションペインの [ログ] で、[ロググループ] を選択します。 5. Amazon Bedrock がログデータを発行するロググループの名前を選択します。 6. 以前に実行したサンプルプロンプトのログデータが保存されていることを確認します。	クラウドアーキテクト

関連リソース

AWS ドキュメント

- Amazon S3 汎用バケットへのアクセス (Amazon S3 ドキュメント)
- CloudFormation スタックを使用した単一ユニットとしての AWS リソースの管理 (CloudFormation ドキュメント)
- Monitor model invocation (Amazon Bedrock ドキュメント)
- Working with log groups and log streams (CloudWatch Logs ドキュメント)

AWS ブログ投稿

- Monitoring Generative AI applications using Amazon Bedrock and Amazon CloudWatch integration
- Best practices for building robust generative AI applications with Amazon Bedrock Agents – Part 1
- Best practices for building robust generative AI applications with Amazon Bedrock Agents – Part 2

SageMaker 用のカスタム Docker コンテナイメージを作成し、AWS Step Functions のモデルトレーニングに使用する

Amazon Web Services、Julia Bluszcz、Aubrey Oosthuizen、Mohan Gowda Purushothama、Neha Sharma、および Mateusz Zaremba

概要

このパターンは、Amazon SageMaker 用の Docker コンテナイメージを作成し、それを AWS Step Functions のトレーニングモデルに使用する方法を示しています。アルゴリズムをコンテナにパッケージ化することにより、プログラミング言語、フレームワーク、依存関係に関係なく、ほぼすべてのコードを SageMaker 環境で実行できます。

提供されている SageMaker ノートブックの例では、カスタム Docker コンテナイメージが Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) に保存されています。Step Functions は Amazon ECR に保存されているコンテナを使用して、SageMaker 用の Python 処理スクリプトを実行します。その後、コンテナは Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) にモデルをエクスポートします。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブなAWS アカウント
- Amazon S3 アクセス許可を持つ SageMaker 用 AWS アイデンティティとアクセス管理 (IAM) ロール
- Step Functions 用の IAM ロール
- Python に精通
- Amazon SageMaker Python SDK に精通していること
- AWS Command Line Interface (AWS CLI) に精通していること
- AWS SDK for Python (Boto3) に精通していること
- Amazon ECR に精通している
- Docker に精通していること

製品バージョン

- AWS Step Functions データサイエンス SDK バージョン 2.3.0

- Amazon SageMaker Python SDK バージョン 2.78.0

アーキテクチャ

次の図は、SageMaker 用の Docker コンテナイメージを作成し、それを Step Functions のトレーニングモデルに使用するためのワークフローの例を示しています。

この図表は、次のワークフローを示しています:

1. データサイエンティストまたは DevOps エンジニアは、Amazon SageMaker ノートブックでカスタム Docker コンテナイメージを作成します。
2. データサイエンティストまたは DevOps エンジニアは、Docker コンテナイメージをプライベートレジストリにおける Amazon ECR プライベートリポジトリに保存します。
3. データサイエンティストまたは DevOps エンジニアは、Docker コンテナで、Step Functions ワークフロー内の Python SageMaker 処理ジョブを実行します。

自動化とスケール

このパターンの SageMaker ノートブックの例としては、`ml.m5.xlarge` ノートブックインスタンスタイプを使用します。ユースケースに応じて、インスタンスタイプを変更することができます。SageMaker ノートブックインスタンスタイプの詳細については、「Amazon SageMaker の料金表」を参照してください。

ツール

- Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) は、セキュリティ、スケーラビリティ、信頼性を備えたマネージドコンテナイメージレジストリサービスです。
- 「Amazon SageMaker」 はマネージド型の機械学習 (ML) サービスで、ML モデルの構築とトレーニングを行い、それらを本番稼働環境に対応したホスティング環境にデプロイします。
- Amazon SageMaker Python SDK は、SageMaker で機械学習モデルのトレーニングおよびそれを展開するためのオープンソースライブラリです。
- AWS Step Functionsは、AWS Lambda 関数と他のAWS サービスを組み合わせてビジネスクリティカルなアプリケーションを構築できるサーバーレスオーケストレーションサービスです。
- AWS Step Functions データサイエンス Python SDK は、機械学習モデルを処理および公開する Step Functions のワークフローの作成を支援するオープンソースライブラリです。

エピック

カスタム Docker コンテナイメージを作成して Amazon ECR に保存します。

タスク	説明	必要なスキル
Amazon ECR をセットアップし、新しいプライベートレジストリを作成します。	まだ Amazon ECR をセットアップしていない場合は、「Amazon ECR ユーザーガイド」の「Amazon ECR のセットアップ」に記載されている指示に従ってください。各 AWS アカウントには、デフォルトのプライベート Amazon ECR レジストリが提供されます。	DevOps エンジニア
Amazon ECR プライベートリポジトリを作成します。	「Amazon ECR ユーザーガイド」の「プライベートリポジトリの作成」に記載されている指示に従ってください。 **Note** 作成したリポジトリは、カスタム Docker コンテナイメージを保存する場所です。	DevOps エンジニア
SageMaker 処理ジョブの実行に必要な仕様を含む Docker ファイルを作成します。	Dockerfile を設定して、SageMaker 処理ジョブの実行に必要な仕様を含む Dockerfile を作成します。手順については、Amazon SageMaker 開発者ガイドの「独自のトレーニングコンテナの調整」を参照してください。	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル

	Docker ファイルの詳細については、「Docker ドキュメント」の「Dockerfile ファイルリファレンス」を参照してください。
	
	例：Jupyter Notebookのコードセルで [Dockerfile] を作成
	
	セル 1
	
	`# Make docker folder`
	`!mkdir -p docker`
	
	セル 2
	
	`%%writefile docker/Dockerfile`
	
	`FROM python:3.7-slim-buster`
	
	`RUN pip3 install pandas==0.25.3 scikit-learn==0.21.3`
	`ENV PYTHONUNBUFFERED=TRUE`
	
	`ENTRYPOINT ["python3"]`	

タスク	説明	必要なスキル
Docker コンテナイメージを構築し、Amazon ECR にプッシュします。	1. AWS CLI で `docker build` コマンドを実行して作成した Dockerfile でコンテナイメージを構築します。 2. `docker push` コマンドを実行して、コンテナイメージを Amazon ECR にプッシュします。 詳細については、GitHub での独自のアルゴリズムコンテナの構築の「コンテナの構築と登録」を参照してください。 Docker イメージを構築して登録する Jupyter Notebookのコードセルの例 **Important** 次のセルを実行する前に、Docker ファイルを作成し、`docker` というディレクトリに保存していることを確認します。また、Amazon ECR リポジトリが作成されたことを確認し、最初のセルの `ecr_repository` 値をリポジトリの名前に置き換えてください。	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル

	セル 1
	
	`import boto3`
	`tag = ':latest'`
	`account_id = boto3.client('sts').get_caller_identity().get('Account')`
	`region = boto3.Session().region_name`
	`ecr_repository = 'byoc'`
	
	`image_uri = '{}.dkr.ecr.{}.amazonaws.com/{}'.format(account_id, region, ecr_repository + tag)`
	
	セル 2
	
	`# Build docker image`
	`!docker build -t $image_uri docker`
	
	セル 3
	
	`# Authenticate to ECR`
	`!aws ecr get-login-password --region {region} | docker login --username AWS --password-stdin {account_id}.dkr.ecr.{region}.amazonaws.com`
	
	セル 4
	
	`# Push docker image`	

タスク	説明	必要なスキル
	`!docker push $image_uri` **Note** [Docker クライアントをプライベートレジストリに認証](#)して、`docker push` と `docker pull` コマンドを使用できるようにする必要があります。これらのコマンドは、レジストリ内のリポジトリにイメージをプッシュし、またはレジストリのリポジトリからイメージをプルします。	

カスタム Docker コンテナイメージを使用する Step Functions ワークフローを作成

タスク	説明	必要なスキル
カスタム処理とモデルトレーニングロジックを含む Python スクリプトを作成します。	カスタム処理ロジックを書き込んでデータ処理スクリプトで実行します。その後、これを Python スクリプトとして、`training.py` という名前で保存します。 詳細については、GitHub の「[SageMaker スクリプトモー](#)	データサイエンティスト

タスク	説明	必要なスキル

	ドでモデルを自作」を参照してください。
	
	カスタム処理とモデルトレーニングロジックを含む Python スクリプトの例
	
	`%%writefile training.py`
	`from numpy import empty`
	`import pandas as pd`
	`import os`
	`from sklearn import datasets, svm`
	`from joblib import dump, load`
	
	`if __name__ == '__main__':`
	`digits = datasets.load_digits()`
	`#create classifier object`
	`clf = svm.SVC(gamma=0.001, C=100.)`
	
	`#fit the model`
	`clf.fit(digits.data[:-1], digits.target[:-1])`
	
	`#model output in binary format`
	`output_path = os.path.join('/opt/ml/processing/model', "model.joblib")`
	`dump(clf, output_path)`	

タスク	説明	必要なスキル

SageMaker 処理ジョブをステップの 1 つとして含むステップファンクションワークフローを作成します。	AWS Step Functions データサイエンス SDKをインストールしてインポートし、training.py ファイルを Amazon S3 にアップロードします。その後、「Amazon SageMaker Python SDK」でステップファンクションの処理ステップを定義します。
	
	⚠ Important
	AWS アカウントで Step Functions 用の IAM 実行ロールを作成していることを確認してください。
	
	Amazon S3 にアップロードする環境設定例とカスタムトレーニングスクリプト
	
	`!pip install stepfunct ions`
	
	`import boto3`
	`import stepfunctions`
	`import sagemaker`
	`import datetime`
	
	`from stepfunctions import steps`
	`from stepfunct ions.inputs import ExecutionInput`
		データサイエンティスト

タスク	説明	必要なスキル

	from stepfunct
	ions.steps import (
	    Chain
	)
	from stepfunct
	ions.workflow import
	 Workflow
	from sagemaker
	.processing import
	 ScriptProcessor,
	 ProcessingInput,
	 ProcessingOutput
	
	sagemaker_session =
	 sagemaker.Session()
	bucket = sagemaker
	_session.default_b
	ucket()
	role = sagemaker
	.get_execution_role()
	prefix = 'byoc-tra
	ining-model'
	
	# See prerequisites
	 section to create this
	 role
	workflow_execution_rol
	e = f"arn:aws:iam::
	{account_id}:role/Ama
	zonSageMaker-StepF
	unctionsWorkflowEx
	ecutionRole"
	
	execution_input =
	 ExecutionInput(
	    schema={
	        "Preproce
	ssingJobName": str})
	
	input_code = sagemaker
	_session.upload_data(	

タスク	説明	必要なスキル
	`"training.py", bucket=bucket, key_prefix="preprocessing.py", )` カスタム Amazon ECR イメージと Python スクリプトを使用する SageMaker 処理ステップ定義の例 **Note** `execution_input` パラメータを使用してジョブ名を指定していることを確認してください。パラメータの値は、ジョブを実行するたびに一意でなければなりません。また、training.py ファイルのコードは `input` パラメータとして`ProcessingStep` に渡されます。つまり、このコードはコンテナ内にコピーされるということです。`ProcessingInput` コードの宛先は、`container_entrypoint` 内の 2 番目の引数と同じです。	

タスク	説明	必要なスキル
	script_processor = ScriptProcessor(co mmand=['python3'], image_uri=image_uri, role=role, instance_count=1, instance_type='ml. m5.xlarge') processing_step = steps.ProcessingStep("training-step", processor=script_p rocessor, job_name=execution _input["Preprocess ingJobName"], inputs=[Processin gInput(source=in put_code, destinati on="/opt/ml/proces sing/input/code", input_nam e="code",),], outputs=[Processin gOutput(source='/ opt/ml/processing/ model',	

タスク	説明	必要なスキル

	<pre>destinati
	on="s3://{}/{}".fo
	rmat(bucket, prefix),
	output_na
	me='byoc-example')
	],
	container_entrypoi
	nt=["python3", "/opt/
	ml/processing/input/c
	ode/training.py"],
	)</pre>
	SageMaker 処理ジョブを実行するStep Functions ワークフローの例
	
	Note
	このサンプルワークフローに含まれているのは、SageMaker 処理ジョブステップのみであり、Step Functions ワークフローのすべてのステップが含まれているわけではありません。完全なワークフローの例については、「AWS Step Functions データサイエンス SDK ドキュメント」の「SageMaker のノートブック例」を参照してください。	

タスク	説明	必要なスキル

	`workflow_graph = Chain([processing_step])`
	
	`workflow = Workflow(`
	`  name="ProcessingWorkflow",`
	`  definition=workflow_graph,`
	`  role=workflow_execution_role`
	`)`
	
	`workflow.create()`
	`# Execute workflow execution = workflow.execute(`
	`  inputs={`
	`  "PreprocessingJobName": str(datetime.datetime.now().strftime("%Y%m%d%H%M-%SS")),`
	`  # Each pre processing job (SageMaker processing job) requires a unique name,`
	`  }`
	`)`
	`execution_output = execution.get_output(wait=True)`	

関連リソース

- 「データのプロセス」(「Amazon SageMaker デベロッパーガイド」)
- 「独自のトレーニングコンテナを調整する」(「Amazon SageMaker 開発者ガイド」)

Amazon Bedrock エージェントを使用してテキストベースのプロンプトで Amazon EKS でのアクセスエントリコントロールの作成を自動化する

Amazon Web Services、Keshav Ganesh と Sudhanshu Saurav

概要

組織内で複数のチームが共有 Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) クラスターを操作する必要がある場合、アクセスコントロールとリソースプロビジョニングの管理が課題となります。Amazon EKS などのマネージド Kubernetes サービスにより、クラスターオペレーションは簡素化されました。ただし、チームのアクセスとリソースのアクセス許可を管理するための管理オーバーヘッドは、依然として複雑で時間がかかります。

このパターンでは、Amazon Bedrock エージェントを活用して Amazon EKS クラスターのアクセス管理を自動化する方法を示します。この自動化により、開発チームはアクセスコントロールの設定や管理ではなく、コアアプリケーションの開発に集中できます。Amazon Bedrock エージェントをカスタマイズして、シンプルな自然言語プロンプトを使用してさまざまなタスク用のアクションを実行できます。

AWS Lambda 関数をアクショングループとして使用することで、Amazon Bedrock エージェントはユーザーアクセスエントリの作成やアクセスポリシーの管理などのタスクを処理できます。さらに、Amazon Bedrock エージェントは、クラスターで実行されているポッドの AWS Identity and Access Management (IAM) リソースへのアクセスを許可するポッド ID の関連付けを設定できます。このソリューションを使用すると、組織はシンプルなテキストベースのプロンプトで Amazon EKS クラスターの管理を合理化し、手作業によるオーバーヘッドを削減し、全体的な開発効率を向上させることができます。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブ AWS アカウント。
- デプロイプロセス用の確立された IAM ロールとアクセス許可。これには、Amazon Bedrock 基盤モデル (FM) へのアクセス、Lambda 関数の作成、およびターゲット全体のその他の必要なリソースに対するアクセス許可が含まれます AWS アカウント。
- Amazon Bedrock FMs AWS アカウント に対してアクティブな で有効になっているアクセス: Amazon Titan Text Embeddings V2 および Anthropic Claude 3 Haiku。

- AWS Command Line Interface (AWS CLI) バージョン 2.9.11 以降、インストールおよび設定済み。
- インストール済の eksctl 0.194.0 以降。

制限事項

- 上記の手法をスムーズに導入し、効果的に使用するために、トレーニングとドキュメントが必要になる場合があります。Amazon Bedrock、Amazon EKS、Lambda、Amazon OpenSearch Service、OpenAPI を使用するには、開発者と DevOps チームは大幅な学習が必要になります。
- 一部の AWS のサービス は、すべてで利用できるわけではありません AWS リージョン。すべてのリージョンの可用性については、「リージョン別の AWS サービス」を参照してください。特定のエンドポイントについては、「サービスエンドポイントとクォータ」を参照して、サービスのリンクを選択してください。

アーキテクチャ

次の図表は、このパターンのアプリケーションのワークフローとアーキテクチャコンポーネントを示しています。

このソリューションでは、以下のステップを実行します。

1. ユーザーは、エージェントが処理してアクションを実行するための入力となるプロンプトまたはクエリを送信することで、Amazon Bedrock エージェントとやり取りします。
2. プロンプトに基づいて、Amazon Bedrock エージェントは OpenAPI スキーマをチェックし、ターゲットとする正しい API を特定します。Amazon Bedrock エージェントが正しい API コールを見つけた場合、これらのアクションを実装する Lambda 関数に関連付けられているアクショングループにリクエストが送信されます。
3. 関連する API が見つからない場合、Amazon Bedrock エージェントは OpenSearch コレクションにクエリを実行します。OpenSearch コレクションは、Amazon EKS ユーザーガイドを含む Amazon S3 バケットから取得されたインデックス付きナレッジベースコンテンツを使用します。
4. OpenSearch コレクションは、関連するコンテキスト情報を Amazon Bedrock エージェントに返します。
5. 実行可能なリクエスト (API オペレーションに一致するリクエスト) の場合、Amazon Bedrock エージェントは仮想プライベートクラウド (VPC) 内で実行され、Lambda 関数をトリガーします。

6. Lambda 関数は、Amazon EKS クラスター内のユーザーの入力に基づいてアクションを実行します。
7. Lambda コードの Amazon S3 バケットには、Lambda 関数用に記述されたコードとロジックを持つアーティファクトが保存されます。

ツール

AWS のサービス

- Amazon Bedrock は、主要な AI スタートアップや Amazon が提供する高パフォーマンスな基盤モデル (FM) を、統合 API を通じて利用できるようにするフルマネージド型サービスです。
- AWS CloudFormation は、 AWS リソースをセットアップし、迅速かつ一貫してプロビジョニングし、 AWS アカウント および 全体のライフサイクルを通じてリソースを管理するのに役立ちます AWS リージョン。
- Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) を使用すると、独自の Kubernetes コントロールプレーンやノードをインストールまたは維持 AWS することなく、 で Kubernetes を実行できます。
- AWS Identity and Access Management (IAM) は、誰を認証し、誰に使用する権限を付与するかを制御することで、 AWS リソースへのアクセスを安全に管理するのに役立ちます。
- AWS Lambda は、サーバーのプロビジョニングや管理を行うことなくコードを実行できるコンピューティングサービスです。必要に応じてコードを実行し、自動的にスケーリングするため、課金は実際に使用したコンピューティング時間に対してのみ発生します。
- Amazon OpenSearch Service は、 AWS クラウドにおける OpenSearch クラスターのデプロイ、オペレーション、スケーリングを支援するマネージドサービスです。Amazon OpenSearch Service のコレクション機能は、データを整理し、Amazon Bedrock エージェントなどの AI アシスタントが使用できる包括的なナレッジベースを構築するのに役立ちます。
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、あらゆる量のデータを保存、保護、取得できるクラウドベースのオブジェクトストレージサービスです。

その他のツール

- eksctl – これは Amazon EKS で Kubernetes クラスターを作成および管理するコマンドラインユーティリティです。

コードリポジトリ

このパターンのコードは、GitHub 内の「eks-access-controls-bedrock-agent」リポジトリで入手できます。

ベストプラクティス

- このパターンを実装する場合、可能な限り高レベルのセキュリティを維持します。Amazon EKS クラスターがプライベートであり、アクセス許可が制限されており、すべてのリソースが仮想プライベートクラウド (VPC) 内にあることを確認します。詳細については、Amazon EKS ドキュメントの「セキュリティのベストプラクティス」を参照してください。
- 可能な限り AWS KMS カスタマーマネージドキーを使用し、制限付きアクセス許可を付与します。
- 最小特権の原則に従い、タスク実行に必要最小限の権限を付与します。詳細については、IAM ドキュメントの「最小限の特権を認める。」と「IAM でのセキュリティのベストプラクティス」を参照してください。

エピック

環境をセットアップする

タスク	説明	必要なスキル
リポジトリのクローン作成	このパターンのリポジトリのクローンを作成するには、ローカルワークステーションで次のコマンドを実行します。 `git clone https://github.com/aws-samples/eks-access-controls-bedrock-agent.git`	AWS DevOps
AWS アカウント ID を取得します。	AWS アカウント ID を取得するには、次の手順を実行します。	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	1. クローンが作成されたリポジトリのルートフォルダ (eks-access-controls-bedrock-agent) でシェルを開きます。 2. AWS アカウント ID を取得するには、クローンされたディレクトリに移動し、次のコマンドを実行します。 `AWS_ACCOUNT=$(aws sts get-caller-identity --query "Account" --output text)` このコマンドは AWS アカウント 、ID を AWS_ACCOUNT 変数に保存します。	

タスク	説明	必要なスキル

Lambda コード用の S3 バケットを作成します。	このソリューションを実装するには、アーキテクチャ図に示されているように、さまざまな目的を果たす 3 つの Amazon S3 バケットを作成する必要があります。3 つの S3 バケットはそれぞれ、Lambda コード、ナレッジベース、OpenAPI スキーマ用です。
	
	Lambda コード用バケットを作成するには、次の手順を実行します。
	
	1. Lambda コード用の S3 バケットを作成するには、次のコマンドを実行します。
	
	`aws s3 mb s3://bedrock-agent-lambda-artifacts-${AWS_ACCOUNT} --region us-east-1`
	
	2. Lambda コードの依存関係をインストールするには、次のコマンドを実行します。
	
	`cd eks-lambda`
	`npm install`
	`tsc`
	`cd .. && cd opensearch-lambda`
	`npm install`
	`tsc`
		AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル

	<pre>cd ..</pre>
	3. コードをパッケージ化して Lambda 用の S3 バケットにアップロードするには、次のコマンドを実行します。
	<pre>aws cloudformation
	 package \
	 --template-file eks-
	access-controls.yaml
	 \
	 --s3-bucket bedrock-
	agent-lambda-artifa
	cts-${AWS_ACCOUNT} \
	 --output-template-
	file eks-access-
	controls-templat
	e.yaml \
	 --region us-east-1</pre>
	パッケージコマンドにより、以下を含む新しい CloudFormation テンプレート (`eks-access-controls-template.yaml`) が作成されます。
	• S3 バケットに保存されている Lambda 関数コードへの参照。
	• VPC、サブネット、Amazon Bedrock エージェント、OpenSearch コレクションなど、必要なすべての AWS インフラスト	

タスク	説明	必要なスキル
	ラクチャの定義。このテンプレートを使用することで、CloudFormation を使用してソリューション全体をデプロイできます。	

タスク	説明	必要なスキル

ナレッジベース用の S3 バケットを作成します。	ナレッジベース用の Amazon S3 バケットを作成するには、次の手順を実行します。
	
	1. ナレッジベース用の Amazon S3 バケットを作成するには、次のコマンドを実行します。
	
	`aws s3 mb s3://eks-knowledge-base-${AWS_ACCOUNT} --region us-east-1`
	
	2. Amazon EKS ユーザーガイドをダウンロードしてディレクトリに保存するには、次のコマンドを実行します。
	
	`mkdir dataSource`
	`cd dataSource`
	`curl https://docs.aws.amazon.com/pdfs/eks/latest/userguide/eks-ug.pdf -o eks-user-guide.pdf`
	
	3. ステップ 1 で作成した S3 バケットにユーザーガイドをアップロードするには、次のコマンドを実行します。
	
	`aws s3 cp eks-user-guide.pdf s3://eks-`
		AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	knowledge-base-${AWS_ACCOUNT} \ --region us-east-1 \ 4. ルートディレクトリに戻るには、次のコマンドを実行します。 cd ..	
OpenAPI スキーマ用の S3 バケットを作成します。	OpenAPI スキーマ用の Amazon S3 バケットを作成するには、次の手順を実行します。 1. S3 バケットを作成するには、次のコマンドを実行します。 aws s3 mb s3://eks-openapi-schema-${AWS_ACCOUNT} --region us-east-1 2. OpenAPI スキーマを S3 バケットにアップロードするには、次のコマンドを実行します。 aws s3 cp openapi-schema.yaml s3://eks-openapi-schema-${AWS_ACCOUNT} --region us-east-1	AWS DevOps

CloudFormation スタックをデプロイする

タスク	説明	必要なスキル
CloudFormation スタックをデプロイします。	CloudFormation スタックをデプロイするには、前に作成した CloudFormation テンプレートファイル `eks-access-controls-template.yaml` を使用します。詳しい手順については、CloudFormation ドキュメントの「CloudFormation コンソールからスタックを作成する」を参照してください。 **Note** CloudFormation テンプレートを使用して OpenSearch インデックスをプロビジョニングするには、約 10 分かかります。 スタックを作成したら、`VPC_ID` と `PRIVATE_SUBNET_ID` を書き留めておきます。	AWS DevOps
Amazon EKS クラスターを作成します。	VPC 内に Amazon EKS クラスターを作成するには、次の手順を実行します。 1. `eks-config.yaml` 設定ファイルのコピーを作成し、コピーに `eks-deplo`	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル

	y.yaml という名前を付けます。
	2. テキストエディタで eks-deploy.yaml を開きます。次に、次のプレースホルダー値 (VPC_ID、PRIVATE_SUBNET1 、PRIVATE_SUBNET2) をデプロイしたスタックの値に置き換えます。
	3. eksctl ユーティリティを使用してクラスターを作成するには、次のコマンドを実行します。
	`eksctl create cluster -f eks-deploy.yaml`
	Note
	クラスター作成プロセスには、最大 15 ～20 分かかる場合があります。
	4. クラスターが正常に作成されたことを確認するには、次のコマンドを実行します。
	`aws eks describe-cluster --name --query "cluster.status"`	

タスク	説明	必要なスキル
	`aws eks update-ku beconfig --name -- region kubectl get nodes` 期待される結果は次のとおりです。 • クラスターのステータスが ACTIVE になっている。 • コマンド kubectl get nodes は、すべてのノードが Ready 状態であることを示している。	

Lambda 関数と Amazon EKS クラスターを接続する

タスク	説明	必要なスキル
Amazon EKS クラスターと Lambda 関数との間の接続を作成します。	Lambda 関数が Amazon EKS クラスターと通信できるようにするネットワークおよび IAM アクセス許可を設定するには、次の手順を実行します。 1. Lambda 関数にアタッチされている IAM ロールを特定するには、 を開き、 という名前の Lambda 関数 AWS マネジメントコンソール を見つけますbedrock-agent-eks-access-control 。IAM ロールの Amazon リソース	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル

	ネーム (ARN) をメモしておきます。
	2. Amazon EKS クラスターに Lambda 関数の IAM ロールのアクセスエントリを作成するには、次のコマンドを実行します。
	`aws eks create-access-entry --cluster-name eks-testing-cluster --principal-arn <principal-Role-ARN>`
	3. このロールに AmazonEKSClusterAdminPolicy アクセス許可を割り当てるには、次のコマンドを実行します。
	`aws eks associate-access-policy --cluster-name eks-testing-cluster --principal-arn <principal-Role-ARN> --policy-arn arn:aws:eks::aws:cluster-access-policy/AmazonEKSClusterAdminPolicy --access-scope type=cluster`
	詳細については、Amazon EKS ドキュメントの「アクセスポリシーをアクセス	

タスク	説明	必要なスキル
	エントリに関連付ける」と「AmazonEKSClusterAdminPolicy」を参照してください。 4. Amazon EKS クラスターのセキュリティグループを見つけます。Lambda 関数から Amazon EKS クラスターへの受信ネットワークトラフィックを許可するインバウンドルールを追加します。 インバウンドルールに、次の値を使用します。 • タイプ – HTTPS • ポート範囲 – 443 • 送信元 – Lambda セキュリティグループ 詳細については、Amazon VPC ドキュメントの「セキュリティグループのルールを設定する」を参照してください。	

ソリューションをテストする

タスク	説明	必要なスキル
Amazon Bedrock エージェントをテストする	Amazon Bedrock エージェントをテストする前に、以下を必ず実行してください。	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	• 最初に非本番稼働用ロールでテストします。 • クラスターアクセスに加えられた変更を文書化します。 • 必要に応じて変更を元に戻す計画を立てます。 Amazon Bedrock エージェントにアクセスするには、次の手順を使用します。 1. Amazon Bedrock アクセス許可を持つ IAM ロール AWS マネジメントコンソール を使用して にサインインし、https://console.aws.amazon.com/bedrock/ で Amazon Bedrock コンソールを開きます。 2. 左側のナビゲーションペインで [エージェント] を選択します。次に、[エージェント] セクションで設定されているエージェントを選択します。 3. エージェントをテストするには、`Principal-ARN-OF-ROLE` を実際の IAM ロール ARN に置き換える次のサンプルプロンプトを試してください。	

タスク	説明	必要なスキル
	• EKS クラスターへのアクセスを許可する IAM ロールのアクセスエントリを作成するには、次のプロンプト (`Create an access entry in cluster eks-testing-new for a role whose principal arn is <Principal-ARN-OF-ROLE> with access policy as AmazonEKSAdminPolicy `) を使用します。 予想される結果: • エージェントは、アクセスエントリの作成を確認します。 • 確認するには、 を使用する AWS マネジメントコンソール か、Amazon EKS API を使用して次のコマンドを実行します。 `aws eks list-access-entries --cluster-name ekscluster` • 作成したアクセスエントリを記述するには、次のプロンプト (`Describe an access entry in cluster eks-testing-new whose principal arn is <Principal-`	

タスク	説明	必要なスキル
	ARN-OF-ROLE>) を使用します。 予想される結果: • エージェントは、アクセスエントリに関する詳細を返します。 • この詳細は、アクセスエントリに対して以前に設定した内容と一致します。 • 作成したエンドポイントを削除するには、次のプロンプト (Delete the access entry in cluster eks-testing-new whose principal arn is <Principal-ARN-OF-ROLE>) を使用します。 予想される結果: • エージェントはアクセスエントリの削除を確認します。 • 確認するには、 を使用する AWS マネジメントコンソール か、Amazon EKS API を使用して次のコマンドを実行します。 aws eks list-access-entries --cluster-name ekscluster	

タスク	説明	必要なスキル
	EKS Pod Identity の関連付けに対してアクションを実行するようにエージェントに依頼することもできます。詳細については、Amazon EKS ドキュメントの「EKS Pod Identity がポッドに AWS のサービスへのアクセス権を付与する仕組みを学ぶ」を参照してください。	

クリーンアップ

タスク	説明	必要なスキル
リソースをクリーンアップします。	このパターンで作成されたリソースをクリーンアップするには、次の手順を使用します。各削除ステップが完了してから次のステップに進みます。 **Warning** この手順では、これらのスタックによって作成されたすべてのリソースを完全に削除します。先に進む前に、重要なデータをバックアップしていることを確認してください。	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル

	1. Amazon ECS クラスターを削除するには、次のコマンドを実行します。
	
	`eksctl delete cluster -f eks-deploy.yaml`
	
	Note
	このオペレーションには、15～20 分かかります。
	
	2. Amazon S3 バケットを削除するには、次のコマンドを実行します。
	• Lambda バケットを空にするには:
	
	`aws s3 rm s3://bedrock-agent-lambda-artifacts-${AWS_ACCOUNT} --recursive`
	
	• ナレッジベースバケットを空にするには:
	
	`aws s3 rm s3://eks-knowledge-base-${AWS_ACCOUNT} --recursive`
	
	• OpenAPI スキーマバケットを空にするには:
	
	`aws s3 rm s3://bedrock-agent-openapi-`	

タスク	説明	必要なスキル
	schema-${AWS_ACCOUNT} -recursive • 空のバケットを削除するには: aws s3 rb s3://bedrock-agent-lambda-artifacts-${AWS_ACCOUNT} aws s3 rb s3://eks-knowledge-base-${AWS_ACCOUNT} aws s3 rb s3://bedrock-agent-openapi-schema-${AWS_ACCOUNT} 3. CloudFormation スタックを削除するには、次のコマンドを実行します。 aws cloudformation delete-stack \ --stack-name 4. Amazon EKS クラスターの削除を確認するには、次のコマンドを実行します。 eksctl get clusters 5. Amazon S3 バケットの削除を確認するには、次のコマンドを実行します。 • Lambda バケットの削除を確認するには:	

タスク	説明	必要なスキル
	``` aws s3 ls | grep "bedrock-agent-lam bda-artifacts" ``` • ナレッジベースバケットの削除を確認するには: ``` aws s3 ls | grep "eks-knowledge-bas e" ``` • OpenAPI スキーマバケットの削除を確認するには: ``` aws s3 ls | grep "bedrock-agent-ope napi-schema" ``` 6. スタックの削除を確認するには、次のコマンドを実行します。 ``` aws cloudformation list-stacks \--query 'StackSummaries[?S tackName==``]' ``` スタックの削除に失敗した場合は、「トラブルシューティング」を参照してください。	

トラブルシューティング

問題	ソリューション
環境のセットアップ中にゼロ以外のエラーコードが返されます。	コマンドを実行してこのソリューションをデプロイする際、正しいフォルダを使用していることを確認します。詳細については、このパターンのリポジトリにある FIRST_DEPLOY.md ファイルを参照してください。
Lambda 関数がタスクを実行できません。	Lambda 関数から Amazon EKS クラスターへの接続が正しく設定されていることを確認します。
エージェントプロンプトが API を認識しません。	ソリューションをデプロイする 詳細については、このパターンのリポジトリにある RE_DEPLOY.md ファイルを参照してください。
スタックが削除に失敗します。	スタックの削除を試行すると、1 度目は失敗する可能性があります。この障害は、ナレッジベースのインデックスを作成する OpenSearch コレクション用に作成されたカスタムリソースの依存関係の問題が原因で発生する場合があります。スタックを削除するには、カスタムリソースを保持して削除オペレーションを再試行します。

関連リソース

AWS ブログ

- 簡素化された Amazon EKS アクセス管理コントロールの詳細

Amazon Bedrock ドキュメント

- AI エージェントを使用してアプリケーションのタスクを自動化する

- Amazon Bedrock エージェントの仕組み
- エージェントの動作のテストとトラブルシューティング
- アクショングループを使用して、エージェントが実行するアクションを定義する

Amazon EKS ドキュメント

- Amazon EKS でのアクセスコントロールの仕組みについて説明します。

Terraform と Amazon Bedrock を使用して AWS に RAG ユースケースをデプロイする

Martin Maritsch、Nicolas Jacob Baer、Olivier Brique、Julian Ferdinand Grueber、Alice Morano、Nicola D Orazio、Amazon Web Services

概要

AWS には、検索拡張生成 (RAG) 対応の生成 AI ユースケースを構築するためのさまざまなオプションが用意されています。このパターンは、LangChain と Amazon Aurora PostgreSQL 互換をベクトルストアとする RAG ベースのアプリケーション向けのソリューションを提供します。このソリューションを Terraform で に直接デプロイ AWS アカウント し、次のシンプルな RAG ユースケースを実装できます。

1. Microsoft Excel ファイルや PDF ドキュメントなどの Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットにファイルを手動でアップロードします。(サポートされているファイルタイプの詳細については、Unstructured のドキュメントを参照してください)。
2. ファイルの内容は抽出され、サーバーレス Aurora PostgreSQL 互換に基づくナレッジデータベースに埋め込まれます。ここでは、ベクトルストアへのほぼリアルタイムのドキュメントの取り込みがサポートされています。このアプローチにより、RAG モデルは低レイテンシーが重要となるユースケースの関連情報にアクセスし、取得することができます。
3. テキスト生成モデルでは、以前にアップロードしたファイルから関連コンテンツを取得して拡張することで、インタラクションが強化されます。

このパターンでは、Amazon Titan Text Embeddings v2 を埋め込みモデルとして使用し、Anthropic Claude 3 Sonnet をテキスト生成モデルとして使用します。どちらも Amazon Bedrock で利用可能です。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブ AWS アカウント。
- AWS Command Line Interface (AWS CLI) がインストールされ、 で設定されています AWS アカウント。インストール手順については、 AWS CLI ドキュメントの「最新バージョンの のインストールまたは更新 AWS CLI」を参照してください。 AWS 認証情報とアカウントへのアクセスを確認するには、 AWS CLI ドキュメントの「設定と認証情報ファイルの設定」を参照してください。

- AWS アカウントの Amazon Bedrock コンソールで必要な大規模言語モデル (LLM) に対して有効になっているモデルアクセス。このパターンには、次の LLM が必要です。
  - `amazon.titan-embed-text-v2:0`
  - `anthropic.claude-3-sonnet-20240229-v1:0`

制限事項

- このサンプルアーキテクチャには、ベクトルデータベースを使用したプログラムによる質疑応答のためのインターフェイスは含まれていません。ユースケースで API が必要な場合は、取得タスクと質疑応答タスクを実行する AWS Lambda 関数で Amazon API Gateway を追加することを検討してください。
- このサンプルアーキテクチャには、デプロイされたインフラストラクチャのモニタリング機能は含まれていません。ユースケースでモニタリングが必要な場合は、AWS モニタリングサービスの追加を検討してください。
- 短期間に Amazon S3 バケットに大量のドキュメントをアップロードすると、Lambda 関数でレート制限が発生する可能性があります。解決策として、Lambda 呼び出しのレートを制御できる Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューを使用して Lambda 関数を切り離すことができます。
- 一部の AWS のサービス は では使用できません AWS リージョン。利用可能なリージョンについては、「AWS のサービス (リージョン別)」を参照してください。特定のエンドポイントについては、「Service endpoints and quotas」で、サービスのリンクを選択してご確認ください。

製品バージョン

- AWS CLI バージョン 2 以降
- Docker バージョン 26.0.0 以降
- Poetry バージョン 1.7.1 以降
- Python バージョン 3.10 以降
- Terraform バージョン 1.8.4 以降

アーキテクチャ

次の図表は、このパターンのアプリケーションのワークフローとアーキテクチャコンポーネントを示しています。

この図は、次の内容を示したものです。

1. Amazon S3 バケット bedrock-rag-template-<account_id> にオブジェクトが作成されると、Amazon S3 の通知により Lambda 関数 data-ingestion-processor が呼び出されます。
2. Lambda 関数 data-ingestion-processor は、Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) リポジトリ bedrock-rag-template に保存されている Docker イメージに基づいています。

   関数は LangChain S3FileLoader を使用して、ファイルを LangChain ドキュメントとして読み取ります。次に、LangChain RecursiveCharacterTextSplitter は、Amazon Titan Text Embedding V2 埋め込みモデルの最大トークンサイズに依存する CHUNK_SIZE と CHUNK_OVERLAP を指定して、各ドキュメントをチャンク化します。次に、Lambda 関数は Amazon Bedrock の埋め込みモデルを呼び出して、チャンクを数値ベクトル表現に埋め込みます。最後に、これらのベクトルが Aurora PostgreSQL データベースに保存されます。データベースにアクセスするには、Lambda 関数がまずユーザー名とパスワードを取得します AWS Secrets Manager。
3. Amazon SageMaker AI ノートブックインスタンス aws-sample-bedrock-rag-template では、ユーザーは質問プロンプトを記述できます。このコードは Amazon Bedrock で Claude 3 を呼び出し、ナレッジベース情報をプロンプトのコンテキストに追加します。その結果、Claude 3 はドキュメント内の情報を使用してレスポンスを提供します。

ネットワークとセキュリティに対するこのパターンのアプローチは次のとおりです。

- Lambda 関数 data-ingestion-processor は、仮想プライベートクラウド (VPC) 内のプライベートサブネットにあります。Lambda 関数は、セキュリティグループのため、パブリックインターネットにトラフィックを送信することはできません。そのため、Amazon S3 と Amazon Bedrock へのトラフィックは VPC エンドポイントを介してのみルーティングされます。したがって、トラフィックはパブリックインターネットを経由しないため、レイテンシーが短縮され、ネットワークレベルでセキュリティレイヤーが追加されます。
- すべてのリソースとデータは、該当する場合、エイリアス で AWS Key Management Service (AWS KMS) キーを使用して暗号化されますaws-sample/bedrock-rag-template。

自動化とスケール

このパターンでは、Terraform を使用してコードリポジトリから AWS アカウントにインフラストラクチャをデプロイします。

ツール

AWS のサービス

- 「Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディション」は、PostgreSQL デプロイのセットアップ、運用、スケーリングに役立つ、フルマネージド型の ACID 準拠のリレーショナルデータベースエンジンです。このパターンでは、Aurora PostgreSQL 互換は pgvector プラグインをベクトルデータベースとして使用します。
- Amazon Bedrock は、主要な AI スタートアップや Amazon が提供する高パフォーマンスな基盤モデル (FM) を、統合 API を通じて利用できるようにするフルマネージド型サービスです。
- AWS Command Line Interface (AWS CLI) は、コマンドラインシェルのコマンド AWS のサービスを使用して を操作するのに役立つオープンソースツールです。
- Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) は、セキュリティ、スケーラビリティ、信頼性を備えたマネージドコンテナイメージレジストリサービスです。このパターンでは、Amazon ECR は `data-ingestion-processor` Lambda 関数用に Docker イメージをホストします。
- AWS Identity and Access Management (IAM) は、リソースの使用を認証および認可されたユーザーを制御することで、 AWS リソースへのアクセスを安全に管理できます。
- AWS Key Management Service (AWS KMS) は、データの保護に効果的な暗号キーを作成および管理する上で役立ちます。
- AWS Lambda は、サーバーのプロビジョニングや管理を行うことなくコードを実行できるコンピューティングサービスです。必要に応じてコードを実行し、自動的にスケーリングするため、課金は実際に使用したコンピューティング時間に対してのみ発生します。このパターンでは、Lambda はデータをベクトルストアに取り込みます。
- Amazon SageMaker AI はマネージド型の機械学習 (ML) サービスで、ML モデルの構築とトレーニングを行い、それらを本番稼働環境に対応したホスティング環境にデプロイします。
- AWS Secrets Manager を使用すると、コード内のハードコードされた認証情報 (パスワードを含む) を Secrets Manager への API コールで置き換えて、プログラムでシークレットを取得することができます。
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、あらゆる量のデータを保存、保護、取得できるクラウドベースのオブジェクトストレージサービスです。
- Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) は、定義した仮想ネットワークに AWS リソースを起動するのに役立ちます。この仮想ネットワークは、ユーザー自身のデータセンターで運用されていた従来のネットワークと似ていますが、 AWSのスケーラブルなインフラストラクチャを使用できるという利点があります。VPC には、トラフィックフローを制御するためのサブネットとルーティングテーブルが含まれています。

その他のツール

- Docker は、オペレーティングシステムレベルの仮想化を使用してソフトウェアをコンテナで配信するサービスとしての Platform as a Service (PaaS) 製品のセットです。
- HashiCorp Terraform は、コードを使用してクラウドインフラストラクチャとリソースをプロビジョニングして管理するのに役立つ infrastructure as code (IaC) ツールです。
- Poetry は、Python での依存関係の管理とパッケージングのためのツールです。
- 「Python」は汎用のコンピュータプログラミング言語です。

コードリポジトリ

このパターンのコードは、GitHub の terraform-rag-template-using-amazon-bedrock リポジトリで利用できます。

ベストプラクティス

- このコードサンプルは任意の にデプロイできますが AWS リージョン、米国東部 (バージニア北部) – `us-east-1`または米国西部 (北カリフォルニア) – を使用することをお勧めしますus-west-1。この推奨事項は、このパターンの公開時点での Amazon Bedrock での基盤モデルと埋め込みモデルの可用性に基づくものです。での Amazon Bedrock 基盤モデルサポートup-to-dateリストについては AWS リージョン、Amazon Bedrock ドキュメントの「 によるモデルサポート AWS リージョン」を参照してください。このコードサンプルを他のリージョンにデプロイする方法については、「追加情報」を参照してください。
- このパターンは、概念実証 (PoC) またはパイロットデモのみを提供します。コードを本番環境に移行する場合は、次のベストプラクティスに従ってください。
  - Amazon S3 のサーバーアクセスログを有効にします。
  - Lambda 関数のモニタリングとアラートを設定します。
  - ユースケースで API が必要な場合は、取得タスクと質疑応答タスクを実行する Lambda 関数を使用して Amazon API Gateway を追加することを検討してください。
- 最小特権の原則に従い、タスクの実行に必要最小限の権限を付与します。詳細については、IAM ドキュメントの「最小限の特権を認める。」と「IAM でのセキュリティのベストプラクティス」を参照してください。

エピック

ソリューションを にデプロイする AWS アカウント

タスク	説明	必要なスキル
リポジトリのクローン作成	このパターンの GitHub リポジトリをクローン作成するには、以下のコマンドを実行します。 `git clone https://github.com/aws-samples/terraform-rag-template-using-amazon-bedrock`	AWS DevOps
変数を設定します。	このパターンのパラメータを設定するには、以下を実行します。 1. コンピュータの GitHub リポジトリで、次のコマンドを使用して `terraform` フォルダを開きます。 `cd terraform` 2. `commons.tfvars` ファイルを開き、必要に応じてパラメータをカスタマイズします。	AWS DevOps
ソリューションのデプロイ	ソリューションを展開するには、次を実行します。 1. `terraform` フォルダで、次のコマンドを使用して Terraform を実行し、カス	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル

	タマイズした変数を渡します。
	
	`terraform init`
	`terraform apply -var-file=commons.tfvars`
	
	2. アーキテクチャ図に示されているリソースが正常にデプロイされたことを確認します。
	
	インフラストラクチャのデプロイでは、VPC 内に SageMaker AI インスタンスをプロビジョニングし、Aurora PostgreSQL データベースにアクセスするアクセス許可を付与します。	

ソリューションをテストする

タスク	説明	必要なスキル
デモを実行する。	以前のインフラストラクチャのデプロイが成功したら、次のステップに従って Jupyter Notebook でデモを実行します。 1. インフラストラクチャがデプロイ AWS アカウント されている AWS マネジメン	AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル
	トコンソール の にサインインします。 2. SageMaker AI ノートブックインスタンス `aws-sample-bedrock-rag-template` を開きます。 3. ドラッグアンドドロップを使用して、`rag_demo.ipynb` Jupyter Notebook を SageMaker AI Notebook インスタンスに移動します。 4. SageMaker AI ノートブックインスタンスで `rag_demo.ipynb` を開き、`conda_python3` カーネルを選択します。 5. デモを実行するには、ノートブックのセルを実行します。 Jupyter Notebook では、以下のプロセスがガイドされます。 • 要件のインストール • 定義の埋め込み • データベース接続 • データインジェスト • 検索拡張テキスト生成 • 関連するドキュメントクエリ	

インフラストラクチャをクリーンアップする

タスク	説明	必要なスキル
インフラストラクチャをクリーンアップします。	不要になったときに、作成したすべてのリソースを削除するには、次のコマンドを実行します。 `terraform destroy -var-file=commons.tfvars`	AWS DevOps

関連リソース

AWS リソース

- Python で Lambda 関数を構築する
- 基盤モデルの推論パラメータ
- Amazon Bedrock 基盤モデルへのアクセス
- 生成 AI アプリケーションにおけるベクトルデータベースの役割 (AWS データベースブログ)
- Amazon Aurora PostgreSQL の操作

その他のリソース

- pgvector ドキュメント

追加情報

ベクトルデータベースの実装

このパターンでは、Aurora PostgreSQL 互換を使用して RAG のベクトルデータベースを実装します。Aurora PostgreSQL の代わりに、 は Amazon Bedrock ナレッジベースや Amazon OpenSearch Service など、RAG の他の機能やサービス AWS を提供します。特定の要件に最適なソリューションを選択できます。

- Amazon OpenSearch Service は、大量のデータを格納およびクエリするために使用できる分散型の検索および分析エンジンを備えています。
- Amazon Bedrock ナレッジベースは、RAG の取り込みおよび取得プロセスを簡素化するための追加の抽象化としてナレッジベースを構築およびデプロイするように設計されています。Amazon Bedrock ナレッジベースは、Aurora PostgreSQL と Amazon OpenSearch Service の両方と一緒に使用できます。

他の へのデプロイ AWS リージョン

アーキテクチャで説明されているように、このコードサンプルをデプロイするには、米国東部 (バージニア北部) リージョン – us-east-1 または米国西部 (北カリフォルニア) リージョン – us-west-1 を使用することをお勧めします。ただし、このコードサンプルを us-east-1および us-west-1 以外のリージョンにデプロイするには、2 つの方法があります。commons.tfvars ファイルでデプロイリージョンを設定できます。クロスリージョン基盤モデルにアクセスするには、次のオプションを検討してください。

- パブリックインターネットを経由する – トラフィックがパブリックインターネットを経由できる場合は、VPC にインターネットゲートウェイを追加します。次に、Lambda 関数 data-ingestion-processor と SageMaker AI ノートブックインスタンスに割り当てられたセキュリティグループを調整して、パブリックインターネットへのアウトバウンドトラフィックを許可します。
- パブリックインターネットを経由しない – このサンプルを us-east-1 または us-west-1 以外のリージョンにデプロイするには、次の手順を実行します。

1. us-east-1 または us-west-1 リージョンのいずれかで、bedrock-runtime の VPC エンドポイントを含む追加の VPC を作成します。
2. アプリケーション VPC への VPC ピアリングまたはトランジットゲートウェイを使用して、ピアリング接続を作成します。
3. us-east-1 または us-west-1 の外部で Lambda 関数で bedrock-runtime boto3 クライアントを設定する場合は、us-east-1 または us-west-1 用の bedrock-runtime の VPC エンドポイントのプライベート DNS 名を endpoint_url として boto3 クライアントに渡します。

Amazon SageMaker の推論パイプラインを使用して、前処理ロジックを単一エンドポイントの ML モデルにデプロイする

Mohan Gowda Purushothama、Gabriel Rodriguez Garcia、Mateusz Zaremba、Amazon Web Services

概要

このパターンでは、Amazon SageMaker の推論パイプラインを使用して 1 つのエンドポイントに複数のパイプラインモデルオブジェクトをデプロイする方法を説明します。パイプラインモデルオブジェクトは、前処理、モデル推論、後処理など、さまざまな機械学習 (ML) ワークフローステージを表します。このパターンでは、シリアル接続されたパイプラインモデルオブジェクトのデプロイを説明するために、SageMaker に組み込まれている線形学習アルゴリズムに基づく前処理の Scikit-learn コンテナとリグレッションモデルをデプロイする方法を示します。デプロイメントは SageMaker の単一のエンドポイントの背後でホストされます。

> **Note**
>
> このパターンのデプロイメントは ml.m4.2xlarge インスタンスタイプを使用します。データサイズの要件とワークフローの複雑さに合ったインスタンスタイプを使用することをお勧めします。詳細については、「Amazon SageMaker の料金」を参照してください。このパターンでは Scikit-Learn 用にビルド済みの Docker イメージを使用しますが、独自の Docker コンテナを使用してワークフローに統合することもできます。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブな AWS アカウント
- Python 3.9
- Amazon SageMaker Python SDK と Boto3 ライブラリ
- 基本的な SageMaker 権限と Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 権限を持つ AWS Identity and Access Management (AWS IAM) ロール

製品バージョン

- Amazon SageMaker Python SDK 2.49.2

アーキテクチャ

ターゲットテクノロジースタック

- Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR)
- Amazon SageMaker
- Amazon SageMaker Studio
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
- Amazon SageMaker 用のリアルタイム推論エンドポイント

ターゲットアーキテクチャ

次の図表は、Amazon SageMaker Pipelines モデルオブジェクトをデプロイするためのアーキテクチャを示します。

この図表は、次のワークフローを示しています:

1. SageMaker ノートブックはパイプラインモデルをデプロイします。
2. S3 バケットにはモデルアーティファクトが格納されます。
3. Amazon ECR は S3 バケットからソースコンテナイメージを取得します。

ツール

AWS ツール

- Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) は、セキュリティ、スケーラビリティ、信頼性を備えたマネージドコンテナイメージレジストリサービスです。
- 「Amazon SageMaker」 は、ML モデルの構築とトレーニングを行うことができ、それらを稼働準備が整ったホストされている環境にデプロイするのに役立つマネージド型 ML サービスです。
- Amazon SageMaker Studio は、ML モデルの構築、トレーニング、デバッグ、デプロイ、モニタリングを可能にする、ウェブベースの ML 用統合開発環境 (IDE) です。
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、あらゆる量のデータを保存、保護、取得できるクラウドベースのオブジェクトストレージサービスです。

コード

このパターンのコードは、GitHub 内の「Inference Pipeline with Scikit-learn and Linear Learner」リポジトリで利用できます。

エピック

データセットの準備

タスク	説明	必要なスキル

リグレッションタスク用のデータセットを準備します。	Amazon SageMaker Studio でノートブックを開きます。
	
	必要なライブラリをすべてインポートして作業環境を初期化するには、ノートブックで以下のサンプルコードを使用してください。
	
	`import sagemaker`
	`from sagemaker import get_execution_role`
	
	`sagemaker_session = sagemaker.Session()`
	
	`# Get a SageMaker-compatible role used by this Notebook Instance.`
	`role = get_execution_role()`
	
	`# S3 prefix`
	`bucket = sagemaker_session.default_bucket()`
	`prefix = "Scikit-LinearLearner-pipeline-abalone-example"`
		データサイエンティスト

タスク	説明	必要なスキル

	サンプルデータセットをダウンロードするには、以下のコードをノートブックに追加します。
	
	`! mkdir abalone_data`
	`! aws s3 cp s3://sagemaker-sample-files/datasets/tabular/uci_abalone/abalone.csv ./abalone_data`
	
	Note
	このパターンの例では、UCI 機械学習のリポジトリの Abalone データセットを使用しています。	

タスク	説明	必要なスキル

データセットを S3 バケットにアップロードします。	先にデータセットを準備したノートブックに、以下のコードを追加してサンプルデータを S3 バケットにアップロードします。
	`WORK_DIRECTORY = "abalone_data"`
	`train_input = sagemaker_session.upload_data( path="{}/{}".format(WORK_DIRECTORY, "abalone.csv"), bucket=bucket, key_prefix="{}/{}".format(prefix, "train"), )`
		データサイエンティスト

SKLearn を使用してデータプリプロセッサを作成します。

タスク	説明	必要なスキル
preprocessor.py スクリプトを準備します。	1. GitHub sklearn_abalone_featurizer.py リポジトリの Python ファイルから前処理ロジックをコピーし、そのコードを `sklearn_abalone_featurizer.py` という別の Python ファイルに貼り付けます。カスタムデータセットとカスタムワークフローに合うようにコードを変更できます。	データサイエンティスト

タスク	説明	必要なスキル
	2. `sklearn_abalone_featurizer.py` ファイルをプロジェクトのルートディレクトリ (つまり、SageMaker ノートブックを実行するのと同じ場所) に保存します。	

タスク	説明	必要なスキル

SKLearn プリプロセッサオブジェクトを作成します。	最終的な推論パイプラインに組み込むことができる SKLearn プリプロセッサオブジェクト (SKLearn Estimator と呼ばれる) を作成するには、SageMaker ノートブックで次のコードを実行します。
	
	`from sagemaker.sklearn.estimator import SKLearn`
	
	`FRAMEWORK_VERSION = "0.23-1"`
	`script_path = "sklearn_abalone_featurizer.py"`
	
	`sklearn_preprocessor = SKLearn(`
	`entry_point=script_path,`
	`role=role,`
	`framework_version=FRAMEWORK_VERSION,`
	`instance_type="ml.c4.xlarge",`
	`sagemaker_session=sagemaker_session,`
	`)`
	`sklearn_preprocessor.fit({"train": train_input})`
		データサイエンティスト

タスク	説明	必要なスキル

プリプロセッサの推論をテストします。	プリプロセッサが正しく定義されていることを確認するには、SageMaker ノートブックに次のコードを入力して[バッチ変換ジョブ]を起動します。
	
	`# Define a SKLearn Transformer from the trained SKLearn Estimator`
	`transformer = sklearn_preprocessor.transformer(`
	`instance_count=1, instance_type="ml.m5.xlarge", assemble_with="Line", accept="text/csv"`
	`)`
	
	`# Preprocess training input`
	`transformer.transform(train_input, content_type="text/csv")`
	`print("Waiting for transform job: " + transformer.latest_transform_job.job_name)`
	`transformer.wait()`
	`preprocessed_train = transformer.output_path`	

機械学習モデルを作成する

タスク	説明	必要なスキル

モデルオブジェクトを作成します。	線形学習器アルゴリズムに基づいてモデルオブジェクトを作成するには、SageMaker ノートブックに次のコードを入力します。
	
	`import boto3`
	`from sagemaker`
	`.image_uris import`
	` retrieve`
	
	`ll_image = retrieve(`
	`"linear-learner",`
	` boto3.Session().re`
	`gion_name)`
	`s3_ll_output_key`
	`_prefix = "ll_train`
	`ing_output"`
	`s3_ll_output_location`
	` = "s3://{}/{}/{}/{}"`
	`.format(`
	`    bucket, prefix,`
	` s3_ll_output_key_p`
	`refix, "ll_model"`
	`)`
	
	`ll_estimator =`
	` sagemaker.estimato`
	`r.Estimator(`
	`    ll_image,`
	`    role,`
	`    instance_count=1,`
	`    instance_type="ml.`
	`m4.2xlarge",`
	`    volume_size=20,`
	`    max_run=3600,`
	`    input_mode="File",`
		データサイエンティスト

タスク	説明	必要なスキル

	<pre> output_path=s3_ll_
	output_location,
	    sagemaker_session=
	sagemaker_session,
	)
	
	ll_estimator.s
	et_hyperparameters
	(feature_dim=10,
	 predictor_type="re
	gressor", mini_batc
	h_size=32)
	
	ll_train_data =
	 sagemaker.inputs.T
	rainingInput(
	    preprocessed_train
	,
	    distribution="Full
	yReplicated",
	    content_type="text
	/csv",
	    s3_data_type="S3Pr
	efix",
	)
	
	data_channels =
	 {"train": ll_train_
	data}
	ll_estimator.fit(inpu
	ts=data_channels,
	 logs=True)</pre>
	上記のコードでは、パブリック Amazon ECR レジストリからモデルの関連する Amazon ECR Docker イメージを取得し、推定オブジェクトを作成し、そのオブジェクトを使用	

タスク	説明	必要なスキル
	してリグレッションモデルをトレーニングします。	

最後のパイプラインをデプロイする

タスク	説明	必要なスキル

パイプラインモデルをデプロイします。	パイプラインモデルオブジェクト (つまり、プリプロセッサオブジェクト) を作成してオブジェクトをデプロイするには、SageMaker ノートブックに次のコードを入力します。
	`from sagemaker.model import Model`
	`from sagemaker.pipeline import PipelineModel`
	`import boto3`
	`from time import gmtime, strftime`
	
	`timestamp_prefix = strftime("%Y-%m-%d-%H-%M-%S", gmtime())`
	
	`scikit_learn_inferencee_model = sklearn_preprocessor.create_model()`
	`linear_learner_model = ll_estimator.create_model()`
	
	`model_name = "inference-pipeline-" + timestamp_prefix`
		データサイエンティスト

タスク	説明	必要なスキル
	endpoint_name = "inference-pipeline-ep-" + timestamp_prefix sm_model = PipelineModel(name=model_name, role=role, models=[scikit_learn_inferencee_model, linear_learner_model]) sm_model.deploy(initial_instance_count=1, instance_type="ml.c4.xlarge", endpoint_name=endpoint_name) **Note** モデルオブジェクトで使用されるインスタンスタイプは、必要に応じて調整できます。	

タスク	説明	必要なスキル

推論をテストします。	エンドポイントが正しく動作していることを確認するには、SageMaker ノートブックで以下のサンプル推論コードを実行します。
	
	`from sagemaker.predictor import Predictor`
	`from sagemaker.serializers import CSVSerializer`
	
	`payload = "M, 0.44, 0.365, 0.125, 0.516, 0.2155, 0.114, 0.155"`
	`actual_rings = 10`
	`predictor = Predictor(`
	`endpoint_name=endpoint_name, sagemaker_session=sagemaker_session, serializer=CSVSerializer()`
	`)`
	
	`print(predictor.predict(payload))`
		データサイエンティスト

関連リソース

- Preprocess input data before making predictions using Amazon SageMaker inference pipelines and Scikit-learn (AWS 機械学習のブログ)
- End to end Machine Learning with Amazon SageMaker (GitHub)

Kiro やその他のコーディングアシスタントで MCP サーバーを使用してリアルタイムのコーディングセキュリティ検証をデプロイする

Ivan Girardi と Iker Reina Fuente、Amazon Web Services

概要

このパターンでは、3 つの業界標準のセキュリティスキャンツールを統合して包括的なコードセキュリティ分析を提供するモデルコンテキストプロトコル (MCP) サーバーを実装する方法について説明します。サーバーは、AI コーディングアシスタント (Kiro、Amazon Q Developer、Cline など) がコードスニペットとInfrastructure as Code (IaC) 設定を自動的にスキャンできるようにします。これらのスキャンにより、コーディングアシスタントはセキュリティの脆弱性、設定ミス、コンプライアンス違反を特定するのに役立ちます。

何百万ものコードスニペットでトレーニングされた AI コードジェネレーターは、セキュリティの死角を作成します。そのトレーニングデータはどの程度安全ですか? このパターンは、コード生成中のリアルタイムのセキュリティ検証を提供し、デベロッパーがコード化する潜在的なセキュリティ問題を特定して理解するのに役立ちます。このアプローチは、開発者が直接的な脆弱性と依存関係から継承されたリスクの両方に対処するのに役立ちます。AI 効率とセキュリティコンプライアンスのギャップを埋めることで、このパターンは AI を活用した開発ツールを安全に導入するのに役立ちます。

このパターンは、組織が AI 支援のコーディングツールを使用して開発セキュリティプラクティスを強化し、複数のプログラミング言語とインフラストラクチャ定義にわたって継続的なセキュリティスキャン機能を提供するのに役立ちます。このソリューションは、次のツールの機能を組み合わせています。

- Terraform、、Kubernetes マニフェストなどの IaC AWS CloudFormationファイルをスキャンするための Checkov
- Python、JavaScript、Java などの複数のプログラミング言語を分析するための Semgrep
- 特殊な Python セキュリティスキャン用の Bandit

このソリューションの主な機能は次のとおりです。

- 新しいコードセグメントのデルタスキャンによる計算オーバーヘッドの削減
- 分離されたセキュリティツール環境、クロスツールの汚染の防止

- AI コーディングアシスタント (Kiro、Amazon Q Developer、Cline など) とのシームレスな統合
- コード生成中のリアルタイムのセキュリティフィードバック
- 組織コンプライアンスのためのカスタマイズ可能なスキャンルール

このパターンは、標準化されたレスポンス形式でセキュリティスキャン用の統合インターフェイスを提供するため、セキュリティチェックを開発ワークフローに統合することが容易になります。このパターンでは、Python と MCP フレームワークを使用して、自動化されたセキュリティフィードバックを提供します。このアプローチは、開発者が開発プロセスの早い段階でセキュリティ問題を特定して対処し、詳細な検出結果を通じてセキュリティのベストプラクティスを学ぶのに役立ちます。

前提条件と制限

前提条件

- これらのコーディングアシスタントのいずれかを使用する場合、Kiro または Amazon Q Developer を使用するためのアクセス権 AWS アカウント を持つアクティブな 。
- Python バージョン 3.10 以降がインストールされている
- uv パッケージマネージャーのインストール
- セキュリティスキャンのツールと概念に精通している
- IaC とアプリケーションセキュリティの基本的な理解

制限事項

- バンディットスキャンは Python ファイルのみに制限されます。
- リアルタイムスキャンは、大規模なコードベースのパフォーマンスに影響を与える可能性があります。
- ツール固有の制限は、サポートされているファイル形式と言語に基づいています。
- セキュリティの検出結果を検証するには、手動によるレビューが必要です。
- セキュリティスキャンの結果には、適切な解釈のためのセキュリティの専門知識が必要です。
- 一部の AWS のサービス は では使用できません AWS リージョン。利用可能なリージョンについては、「AWS サービス (リージョン別)」を参照してください。特定のエンドポイントについては、「サービスエンドポイントとクォータ」を参照して、サービスのリンクを選択してください。

製品バージョン

- Python バージョン 3.10 以降
- Checkov バージョン 3.0.0 以降
- Semgrep バージョン 1.45.0 以降
- Bandit バージョン 1.7.5 以降
- MCP[cli] バージョン 1.11.0 以降
- Pydantic バージョン 1.10.0 以降
- Loguru バージョン 0.6.0 以降

アーキテクチャ

このソリューション用のアーキテクチャを次の図に示します。

この図表は、次のワークフローを示しています:

1. 開発者は AI アシスタント (Kiro、Cline、Amazon Q Developer、Roo Code など) を使用してコードを生成または分析します。AI アシスタントは、セキュリティスキャンのためにコードを送信します。
2. MCP セキュリティスキャナーサーバーは、IaC ファイルの場合は Checkov、複数のプログラミング言語分析の場合は Semgrep、Python 固有のセキュリティスキャンの場合は Bandit などの適切な専用スキャナーにルーティングしてリクエストを処理します。
3. セキュリティ検出結果、重要度レベル、詳細な説明、推奨される修正を含むスキャナーの結果は、AI アシスタントを通じて開発者に返送されます。
4. 開発者がリアルタイムのセキュリティ検証を受ける継続的なフィードバックループが確立され、AI アシスタントによる自動修正が可能になり、開発中のセキュリティのベストプラクティスが促進されます。

このアーキテクチャは、以下の一般的なセキュリティリスクを軽減します。

- コマンドインジェクション
- プロンプトインジェクション
- パストラバーサル
- 依存関係攻撃
- リソースの枯渇

このアーキテクチャは、以下のベストプラクティスを実装することで、これらの一般的なセキュリティリスクを軽減します。

- ユーザーと AI モデルの入力はすべて一時ファイルに書き込まれます。
- コマンドラインインターフェイス (CLI) コマンドへの直接入力は提供されません。
- ファイルシステムへのアクセスは、一時ディレクトリとファイルのみに制限されます。
- 一時ファイルは自動的にクリーンアップされます。
- スキャンレスポンスはサニタイズされます。
- プロセス機能を制限するプロセス分離が適用されます。
- すべてのスキャンアクティビティがログに記録されます。

自動化とスケール

このパターンでは、次の機能による自動化がサポートされています。

- 自動コードスキャンのための AI コーディングアシスタントとの統合
- 自動処理のための標準化された API レスポンス
- MCP 設定ファイルによる設定
- 複数のファイルのバッチ処理のサポート
- 複数のプログラミング言語と IaC 形式でのスケーラブルなスキャン

スキャンプロセスは、提供された API エンドポイントを使用して自動化できます。

- `scan_with_checkov` IaC スキャン用
- `scan_with_semgrep` 多言語コードスキャン用
- `scan_with_bandit` Python 固有のスキャン用
- `get_supported_formats` 形式検証用

スキャンツールを拡張する場合は、このセクションで前述した設計原則とベストプラクティスに従ってください。ベストプラクティスも参照してください。

ツール

AWS のサービス

- Kiro は、デベロッパーと協力してプロンプトを詳細な仕様に変換し、作業コード、ドキュメント、テストに変換するエージェントコーディングサービスです。Kiro エージェントは、開発者が困難な問題を解決し、ドキュメントの生成や単体テストなどのタスクを自動化するのに役立ちます。
- Amazon Q Developer は、生成 AI を活用した会話アシスタントであり、 AWS アプリケーションの理解、構築、拡張、運用に役立ちます。

その他のツール

- Bandit は特殊な Python セキュリティスキャナーツールです。安全でない関数、ハードコードされたシークレット、インジェクションの脆弱性などの一般的な Python セキュリティの問題を検出します。Bandit は、詳細な信頼度と重要度の評価を提供します。
- Checkov は、IaC のセキュリティとコンプライアンスの設定ミスをチェックする静的コード分析ツールです。さらに、Checkov はコンプライアンス違反とセキュリティのベストプラクティスを検出します。
- Cline は、VS Code で実行される AI を活用したコーディングアシスタントです。
- Loguru は Python 用のデータ検証ライブラリです。
- Model Context Protocol (MCP) は、AI 支援開発ツールを構築するためのオープンソースフレームワークです。
- Pydantic は Python 用のデータ検証ライブラリです。
- Semgrep は、ソースコードでセキュリティの脆弱性とバグを分析します。複数のプログラミング言語をサポートしています。Semgrep は、セキュリティに焦点を当てたルールセットを使用して包括的な分析を行います。詳細な信頼度と重要度の評価を提供します。

コードリポジトリ

このパターンのコードは、GitHub MCP Security Scanner: Real-Time Protection for AI Code Assistants リポジトリで入手できます。リポジトリには、MCP サーバーの実装、Kiro、Amazon Q Developer、Cline などの MCP 設定の詳細、設定例、テストユーティリティが含まれます。

リポジトリ構造には以下が含まれます。

- `security_scanner_mcp_server/` - メインサーバーの実装
- `docs/` - ドキュメントとデモ資料
- `tests/` - テストファイル

- `mcp-config-example.json` - MCP 設定の例
- `requirements.txt` - プロジェクトの依存関係

ベストプラクティス

セキュリティスキャンの実装

- セキュリティの検出結果を確認して、問題を検証し、優先順位を付けます。
- スキャンツール (Checkov、Semgrep、Bandit) を最新バージョンに更新し続けます。
- このパターンの MCP セキュリティツールは、他のセキュリティ対策やツールと組み合わせて使用します。
- セキュリティルールセットとポリシーを定期的に更新します。

設定管理

- 公式バージョン管理ソースの MCP 設定ファイルを使用します。
- カスタムルールと設定を文書化します。

Integration

- 開発サイクルの早い段階でセキュリティスキャンを統合します。
- コミット前フックまたは継続的インテグレーションと継続的デプロイ (CI/CD) パイプラインで自動スキャンを設定します。
- 環境に適した重要度のしきい値を設定します。
- セキュリティの検出結果を処理するための明確な手順を確立します。

運用上の考慮事項

- スキャンパフォーマンスとリソース使用量をモニタリングします。
- 適切なエラー処理と口グ記録を実装します。
- カスタム設定のドキュメントを維持します。
- セキュリティルールを確認および更新するプロセスを確立します。

また、次のベストプラクティスにも注意してください。

- 常に特定のコンテキストでセキュリティ検出結果を検証します。
- セキュリティツールと依存関係を最新の状態に保ちます。
- 包括的なカバレッジを実現するには、複数のセキュリティツールを使用します。
- 開発プロセスでセキュリティのベストプラクティスに従ってください。

エピック

(Kiro ユーザー) MCP セキュリティスキャナーサーバーをセットアップする

タスク	説明	必要なスキル

MCP 設定を構成します。	Kiro の設定ファイルは、(オプション 1) で設定ファイルを手動で検索するか、(オプション 2) で Kiro IDE を使用して編集できます。
	• (オプション 1) 次のように設定ファイルを手動で検索して編集します。
	  • パス: `.kiro/settings/mcp.json` (ローカル) または `~/.kiro/settings/mcp.json` (グローバル)
	• (オプション 2) Kiro IDE を使用して次のように設定ファイルを変更します。
	  • 左側のナビゲーションメニューで Kiro 記号を選択します。
	  • 「MCP SERVERS」セクションに移動します。
	  • 設定を編集します。Kiro IDE で行われた
		アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル

	変更は、(ローカル) または .kiro/settings/mcp.json (~/.kiro/settings/mcp.json グローバル) のいずれかの設定ファイルに保存されます。
	• (両方のオプション) オプション 1 またはオプション 2 のいずれかを完了したら、セキュリティスキャナー設定 .kiro/settings/mcp.json (ローカル) または ~/.kiro/settings/mcp.json (グローバル) を追加します。
	
	{
	"mcpServers": {
	"security-scanner"
	: {
	"command": "uvx",
	"args": [
	"--from",
	"git+http
	s://github.com/aws
	-samples/sample-mc
	p-security-scanner
	.git@main",
	"security
	_scanner_mcp_server"
	],
	"env": {
	"FASTMCP_
	LOG_LEVEL": "ERROR"
	},	

タスク	説明	必要なスキル

	<pre>"disabled": false,
	"autoApprove": []
	}
	}
	}</pre>	

(Amazon Q Developer ユーザー) MCP セキュリティスキャナーサーバーをセットアップする

タスク	説明	必要なスキル

MCP 設定を構成します。	MCP 設定を手動で設定するには、次の手順を実行します。
	1. (グローバル) または ~/.aws/amazonq/mcp.json (.amazonq/mcp.json ローカル) で MCP 設定ファイルを編集します。
	2. 次のセキュリティスキャナー設定 ~/.aws/amazonq/mcp.json (グローバル) または .amazonq/mcp.json (ローカル) を追加します。
	<pre>{
	"mcpServers": {
	"security-scanner": {
	"command": "uvx",
	"args": [
	"--from",
	"git+https://github.com/aws</pre>
		アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル

	-samples/sample-mc
	p-security-scanner
	.git@main",
	"security
	_scanner_mcp_server"
	],
	"env": {
	"FASTMCP_
	LOG_LEVEL": "ERROR"
	}
	}
	}
	}	

(Cline ユーザー) MCP セキュリティスキャナーサーバーをセットアップする

タスク	説明	必要なスキル
MCP 設定を構成します。	MCP 設定を手動で設定するには、次の手順を実行します。 1. 拡張機能を選択して開き、MCP サーバーを選択します。 2. Installed タブを選択し、Configure MCP Servers を選択してcline_mcp_settings.json ファイルを開きます。 3. 次のセキュリティスキャナー設定 を追加しますcline_mcp_settings.json 。	アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル

	{
	  "mcpServers": {
	  "security-scanner"
	: {
	  "command": "uvx",
	  "args": [
	  "--from",
	  "git+http
	s://github.com/aws
	-samples/sample-mc
	p-security-scanner
	.git@main",
	  "security
	_scanner_mcp_server"
	  ],
	  "env": {
	  "FASTMCP_
	LOG_LEVEL": "ERROR"
	  },
	  "disabled":
	 false,
	  "autoApprove": []
	  }
	  }
	}	

Python と Bandit を使用したコード分析の例

タスク	説明	必要なスキル
コード分析を実行します。	Python と Bandit を使用してコード分析を実行するには、次の手順を実行します。 1. 次の内容`bandit_test.py` で という名前の新しい Python ファイルを作成します。	アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル

	<pre>import pickle
	import yaml
	import subprocess
	from flask import
	 Flask, request
	import hashlib
	
	app = Flask(__n
	ame__)
	
	@app.route("/unsafe
	_pickle", methods=[
	"POST"])
	def unsafe_pi
	ckle_usage():
	    data = request.g
	et_data()
	    return pickle.lo
	ads(data)
	
	@app.route("/com
	mand_injection",
	 methods=["GET"])
	def command_i
	njection():
	    command =
	 request.args.get("
	cmd")
	    return subproces
	s.Popen(command,
	 shell=True)
	
	def weak_crypto():
	    password =
	 "secret_password"
	    return hashlib.m
	d5(password.encode
	()).hexdigest()
	
	PASSWORD = "super_se
	cret_password123"</pre>	

タスク	説明	必要なスキル
	2. コーディングアシスタントを開きます。チャットで次のアクションをリクエストします: 現在のスクリプトをスキャンして結果を知らせます。	

Terraform と Checkov を使用したコード分析の例

タスク	説明	必要なスキル
コード分析を実行します。	Terraform と Checkov を使用してコード分析を実行するには、次の手順を実行します。 1. 次の内容`terraform_test.tf` で という名前の新しい Terraform ファイルを作成します。 `resource "aws_s3_bucket" "insecure_bucket" { bucket = "my-insecure-bucket" acl = "public-read" } resource "aws_security_group" "wide_open" { name = "allow_all"`	アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル

	<pre> description =
	"Allow all inbound
	traffic"
	
	    ingress {
	        from_port =
	0
	        to_port =
	0
	        protocol =
	"-1"
	        cidr_blocks =
	["0.0.0.0/0"]
	    }
	}</pre>
	2. コーディングアシスタントを開きます。チャットで次のアクションをリクエストします: 現在のスクリプトをスキャンして結果を表示します。	

高度なスキャン機能の例

タスク	説明	必要なスキル
ターゲットスキャンを実行します。	ターゲットスキャンの実行に使用できるリクエストの例を次に示します。 • 現在のプロジェクトをスキャンして結果を教えてください。	アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
	• 現在のスクリプトの 6～10 行をスキャンします。	
コード生成でセキュリティスキャンを使用します。	コード生成ループを使用してセキュリティ上の検出結果を解決するには、次のステップを使用します (この例では、コーディングアシスタントとして Kiro を使用します)。 1. Kiro で、次のように尋ねます。Terraform で DynamoDB テーブルを作成し、セキュリティスキャナーでコードをスキャンします。 2. Kiro で、生成されたコードとセキュリティスキャンの結果を確認し、セキュリティ検出結果を解決するコード生成ループに従います。	アプリデベロッパー

トラブルシューティング

問題	ソリューション
環境設定の問題	• Python バージョン 3.10 以降がインストールされていることを確認します。 • uv パッケージマネージャーがインストールされていることを確認します。
スキャナーの問題	• ファイル形式がサポートされていることを確認します。

問題	ソリューション
	• ファイル構文が有効であることを確認します。 • 適切なファイル拡張子が使用されていることを確認します。 • スキャンタイムアウト設定を確認します。
統合の問題	• MCP サーバーが実行されていることを確認します。 • 設定ファイルが正しいことを確認します。 • API エンドポイントを検証します。 • レスポンス形式が有効であることを確認します。
追加のサポート	• 詳細なエラーメッセージについては、ログを確認してください。 • ツール固有のドキュメントを確認します。 • リポジトリに問題を作成します。

関連リソース

AWS ドキュメント

- Infrastructure as Code (AWS ホワイトペーパー「DevOps の概要 DevOps AWS」)

その他の AWS リソース

- セキュリティ、アイデンティティ、コンプライアンスのベストプラクティス

その他のリソース

- Bandit ドキュメント
- Checkov ドキュメント
- Model Context Protocol (MCP) ドキュメント

- OWASP Secure Coding Practices (OWASP Foundation ウェブサイト)
- Semgrep ドキュメント

追加情報

自動承認が有効になっている MCP 設定の例

autoApprove 設定されていない場合、ユーザーはスキャンのために MCP セキュリティサーバーにコードを送信する承認を付与する必要があります。autoApprove を設定すると、コードアシスタントはユーザーの承認なしでツールを呼び出すことができます。これらのツールはマシン上でローカルに実行され、データは送信されず、コードスキャンのみが実行されます。

次の設定では、すべてのセキュリティスキャン関数の自動実行を有効にします。

```
{
  "mcpServers": {
    "security-scanner": {
      "command": "uvx",
      "args": [
        "--from",
        "git+https://github.com/aws-samples/sample-mcp-security-scanner.git@main",
        "security_scanner_mcp_server"
      ],
      "env": {
        "FASTMCP_LOG_LEVEL": "ERROR"
      },
      "disabled": false,
      "autoApprove": [
        "scan_with_checkov",
        "scan_with_semgrep",
        "scan_with_bandit",
        "get_supported_formats"
      ]
    }
  }
}
```

デバッグログ記録を有効にするには、 "FASTMCP_LOG_LEVEL"を に設定します"DEBUG"。

セキュリティスキャンツールでサポートされているファイル形式

このソリューションの各セキュリティスキャンツールは、次のファイル形式をサポートしています。

Checkov (IaC)

- Terraform – .tf、.tfvars、.tfstate
- CloudFormation – .yaml、.yml、.json、.template
- Kubernetes – .yaml、.yml
- Dockerfile – Dockerfile
- ARM – .json (Azure リソースマネージャー)
- Bicep – .bicep
- サーバーレス – .yml、.yaml
- Helm – .yaml、.yml、.tpl
- GitHub アクション – .yml、.yaml
- GitLab_ci – .yml、.yaml
- Ansible – .yml、.yaml

Semgrep (ソースコード)

- Python – .py
- JavaScript – .js
- TypeScript – .ts
- Java – .java
- Go – .go
- C – .c
- C++ – .cpp
- C# – .cs
- Ruby – .rb
- PHP – .php
- Scala – .scala
- Kotlin – .kt
- Rust – .rs

Bandit (Python のみ)

- Python – .py

デモ

コードスキャンでは、AI アシスタントで次のサンプルプロンプトを試してください。

- 「現在のスクリプトをスキャンして結果を教えてください。」
- 「20 ~ 60 行をスキャンして結果を教えてください」
- 「この Amazon DynamoDB テーブルリソースをスキャンして結果を教えてください。」

詳細については、このパターンの GitHub リポジトリにあるこのコードスキャンデモを参照してください。

安全なコードを生成するには、次のサンプルプロンプトを試してください。

- 「Terraform 設定を生成して、暗号化が有効になっている DynamoDB テーブルを作成し、セキュリティ上の問題がないかスキャンします。」
- DynamoDB に書き込み、脆弱性がないかスキャンする Python Lambda 関数を作成します。」
- 「適切なセキュリティ設定で S3 バケットの CloudFormation テンプレートを生成し、セキュリティチェックに合格することを確認します。」
- 「ページ分割を使用して DynamoDB をクエリし、セキュリティのベストプラクティスをスキャンする Python スクリプトを作成します。」
- 「セキュリティを強化したマイクロサービスの Kubernetes デプロイマニフェストを作成し、検証します。」

詳細については、このパターンの GitHub リポジトリの「セキュリティスキャンデモを使用したこのコード生成」を参照してください。

RAG と ReAct プロンプトを使用して高度な生成 AI チャットベースのアシスタントを開発する

Amazon Web Services、Praveen Kumar Jeyarajan、Shuai Cao、Noah Hamilton、Kioua Jackson、Jundong Qiao、Kara Yang

概要

一般的な企業では、データの 70% がサイロ化されたシステムにトラップされています。生成 AI を活用したチャットベースのアシスタントを使用して、自然言語のやり取りを通じて、これらのデータサイロ間のインサイトと関係性を引き出すことができます。生成 AI を最大限に活用するには、出力の信頼性の高さと正確さ、出力に利用可能な企業データが含まれていることが必要となります。チャットベースのアシスタントの成否は、以下によって決まります。

- 生成 AI モデル (Anthropic Claude 2 など)
- データソースのベクトル化
- モデルをプロンプトするための ReAct フレームワークなどの高度な推論手法

このパターンでは、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケット、AWS Glue、Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) などのデータソースからのデータ取得アプローチを提供します。データからの値の取得は、検索拡張生成 (RAG) を思考連鎖メソッドでインターリーブすることによって行われます。結果は、企業の保存されたデータ全体を利用する複雑なチャットベースのアシスタントの会話をサポートします。

このパターンでは、Amazon SageMaker のマニュアルと料金データテーブルを例として使用して、生成 AI チャットベースのアシスタントの機能について説明します。料金とサービスの機能に関する質問に回答することにより、顧客が SageMaker サービスを評価できるようにするチャットベースのアシスタントを構築します。このソリューションでは、フロントエンドアプリケーションを構築するための Streamlit ライブラリと、大規模言語モデル (LLM) を搭載したアプリケーションバックエンドを開発するための LangChain フレームワークを使用します。

チャットベースのアシスタントへの質問には、3 つの可能なワークフローのいずれかにルーティングするための初期インテント分類で対応します。最も洗練されたワークフローは、一般的なアドバイザリガイダンスと複雑な料金分析を組み合わせたものです。このパターンは、企業、会社、業界のユースケースに合わせて調整できます。

前提条件と制限

前提条件

- AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI) がインストールされ、設定されていること
- AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) ツールキット 2.114.1 以降がインストールされ、設定されていること
- Python および AWS CDK の基本的な知識
- インストール済みGit
- Docker がインストールされていること
- Python 3.11 以降がインストールされ、設定されていること (詳細は、「ツール」セクションを参照してください)
- AWS CDK を使用して有効な AWS アカウントがブートストラップされていること
- Amazon Titan および Anthropic Claude モデルアクセスが Amazon Bedrock サービスで有効になっていること
- ターミナル環境における AWS セキュリティ認証情報 (`AWS_ACCESS_KEY_ID` を含む) の適切な設定

制限事項

- LangChain は、すべての LLM のストリーミングをサポートしているわけではありません。Anthropic Claude モデルはサポートされていますが、AI21 Labs のモデルはサポートされていません。
- このソリューションは単一 AWS アカウントにデプロイされます。
- このソリューションは、Amazon Bedrock と Amazon Kendra が利用可能な AWS リージョンでのみデプロイできます。詳細は、Amazon Bedrock と Amazon Kendra のドキュメントを参照してください。

製品バージョン

- Python バージョン 3.11 以降
- Streamlit バージョン 1.30.0 以降
- Streamlit-chat バージョン 0.1.1 以降
- LangChain バージョン 0.1.12 以降

- AWS CDK バージョン 2.132.1 以降

アーキテクチャ

ターゲットテクノロジースタック

- Amazon Athena
- Amazon Bedrock
- Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)
- AWS Glue
- AWS Lambda
- Amazon S3
- Amazon Kendra
- エラスティックロードバランシング

ターゲットアーキテクチャ

AWS CDK コードは、AWS アカウントでチャットベースのアシスタントアプリケーションを設定するのに必要なすべてのリソースをデプロイします。次の図に示すチャットベースのアシスタントアプリケーションは、ユーザーからの SageMaker 関連のクエリに応答するように設計されています。ユーザーは Application Load Balancer を介して、Streamlit アプリケーションをホストする Amazon ECS クラスターを含む VPC に接続します。オーケストレーション Lambda 関数はアプリケーションに接続します。S3 バケットデータソースは、Amazon Kendra と AWS Glue を介して Lambda 関数にデータを提供します。Lambda 関数は Amazon Bedrock に接続して、チャットベースのアシスタントユーザーからのクエリ (質問) に応答します。

1. オーケストレーション Lambda 関数が、LLM プロンプトリクエストを Amazon Bedrock モデル (Claude 2) に送信します。
2. Amazon Bedrock が、LLM レスポンスをオーケストレーション Lambda 関数に返送します。

オーケストレーション Lambda 関数内のロジックフロー

ユーザーが Streamlit アプリケーションを通じて質問すると、アプリケーションによってオーケストレーション Lambda 関数が直接呼び出されます。次の図に、Lambda 関数が呼び出されたときのロジックフローを示します。

- ステップ 1 – 入力 query (質問) が 3 つのインテントのいずれかに分類されます。
  - 一般的な SageMaker ガイダンスに関する質問
  - 一般的な SageMaker 料金 (トレーニング/推論) に関する質問
  - SageMaker と料金に関する複雑な質問
- ステップ 2 – 入力 query が 3 つのサービスのいずれかを開始します。
  - `RAG Retrieval service`: Amazon Kendra ベクトルデータベースから関連するコンテキストを取得し、Amazon Bedrock を介して LLM を呼び出して、取得したコンテキストをレスポンスとして要約します。
  - `Database Query service`: LLM、データベースメタデータ、および関連するテーブルのサンプル行を使用して、入力 query を SQL クエリに変換します。Database Query サービスは、Amazon Athena を介して SageMaker 料金データベースに対して SQL クエリを実行し、クエリ結果をレスポンスとして要約します。
  - `In-context ReACT Agent service`: レスポンスを提供する前に、入力 query を複数のステップに分割します。エージェントは、推論プロセス中に関連情報を取得するためのツールとして `RAG Retrieval service` と `Database Query service` を使用します。推論プロセスとアクションプロセスが完了すると、エージェントはレスポンスとして最終的な回答を生成します。
- ステップ 3 – オーケストレーション Lambda 関数からのレスポンスが、出力として Streamlit アプリケーションに送信されます。

ツール

AWS サービス

- 「Amazon Athena」は、標準 SQL を使用して Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 内のデータを直接分析できるようにするインタラクティブなクエリサービスです。
- Amazon Bedrock は、主要な AI スタートアップ企業や Amazon が提供する高パフォーマンスな基盤モデル (FM) を、統合 API を通じて利用できるようにするフルマネージド型サービスです。
- AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) は、AWS クラウドインフラストラクチャをコードで定義してプロビジョニングするのに役立つソフトウェア開発フレームワークです。
- 「AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI)」は、オープンソースのツールであり、コマンドラインシェルのコマンドを使用して AWS サービスとやり取りすることができます。

- 「Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)」 は、クラスターでのコンテナの実行、停止、管理を支援する、高速でスケーラブルなコンテナ管理サービスです。
- AWS Glue は、フルマネージド型の抽出、変換、ロード (ETL) サービスです。これにより、データストアとデータストリーム間でのデータの確実な分類、整理、強化、移動をサポートできます。このパターンでは、AWS Glue クローラーと AWS Glue データカタログテーブルを使用します。
- Amazon Kendra は、自然言語処理と高度な機械学習アルゴリズムを使用して、データから検索に関する質問に対する特定の回答を返すインテリジェント検索サービスです。
- AWS Lambda は、サーバーのプロビジョニングや管理を行うことなくコードを実行できるコンピューティングサービスです。必要に応じてコードを実行し、自動的にスケーリングするため、課金は実際に使用したコンピューティング時間に対してのみ発生します。
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、任意の量のデータを保存、保護、取得する上で役立つクラウドベースのオブジェクトストレージサービスです。
- 「Elastic Load Balancing (ELB)」は、受信するアプリケーションまたはネットワークのトラフィックを複数のターゲットに分散します。例えば、1 つ以上のアベイラビリティゾーンにある Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンス、コンテナ、および IP アドレス間でトラフィックを分散できます。

コードリポジトリ

このパターンのコードは GitHub の genai-bedrock-chatbot リポジトリで入手できます。

コードリポジトリには以下のファイルとフォルダが含まれています。

- `assets` フォルダ - アーキテクチャ図とパブリックデータセットの静的アセット
- `code/lambda-container` フォルダ - Lambda 関数で実行される Python コード
- `code/streamlit-app` フォルダ - Amazon ECS のコンテナイメージとして実行される Python コード
- `tests` フォルダ - AWS CDK コンストラクトをユニットテストするために実行される Python ファイル
- `code/code_stack.py` - AWS リソースの作成に使用される AWS CDK コンストラクト Python ファイル
- `app.py` - ターゲット AWS アカウントで AWS リソースをデプロイするために使用される AWS CDK スタック Python ファイル
- `requirements.txt` - AWS CDK のためにインストールする必要があるすべての Python 依存関係のリスト

- `requirements-dev.txt` - AWS CDK でユニットテストスイートを実行するためにインストールする必要があるすべての Python 依存関係のリスト
- `cdk.json` — リソースの起動に必要な値を提供する入力ファイル

注記: AWS CDK コードは、ソリューションをデプロイするために、L3 (レイヤー 3) コンストラクトと AWS によって管理される AWS Identity and Access Management (IAM) ポリシーを使用します。

ベストプラクティス

- ここに示すコード例は、PoC (概念実証) またはパイロットデモ専用です。コードを本番環境に移行する場合は、次のベストプラクティスに従ってください。
  - Amazon S3 アクセスログ記録が有効になっていること。
  - VPC フローログが有効になっていること。
  - Amazon Kendra Enterprise Edition インデックスが有効になっていること。
- Lambda 関数のモニタリングとアラートを設定します。詳細については、Lambda 関数をモニタリングおよびトラブルシューティングするを参照してください。Lambda 関数を使用する際の一般的なベストプラクティスについては、AWS ドキュメントを参照してください。

エピック

ローカルマシンで AWS 認証情報をセットアップする

タスク	説明	必要なスキル
スタックをデプロイするアカウントと AWS リージョンの変数をエクスポートします。	環境変数を使用して AWS CDK の AWS 認証情報を提供には、次のコマンドを実行します。 `export CDK_DEFAULT_ACCOUNT=<12 Digit AWS Account Number>`	DevOps エンジニア、AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	`export CDK_DEFAU LT_REGION=<region>`	
AWS CLI プロファイルをセットアップします。	アカウントの AWS CLI プロファイルを設定するには、AWS ドキュメントの指示に従います。	DevOps エンジニア、AWS DevOps

環境をセットアップします。

タスク	説明	必要なスキル
ローカルマシンにリポジトリを複製します。	リポジトリのクローンを作成するには、ターミナルで次のコマンドを実行します。 `git clone https://g ithub.com/awslabs/ genai-bedrock-chat bot.git`	DevOps エンジニア、AWS DevOps
Python 仮想環境を設定し、必要な依存関係をインストールします。	Python 仮想環境をセットアップするには、次のコマンドを実行します。 `cd genai-bedrock-chat bot python3 -m venv .venv source .venv/bin/ activate` 必要な依存関係をセットアップするには、次のコマンドを実行します。	DevOps エンジニア、AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	`pip3 install -r requirements.txt`	
AWS CDK 環境をセットアップし、AWS CDK コードを合成します。	1. AWS アカウントで AWS CDK 環境を設定するには、次のコマンドを実行します。 `cdk bootstrap aws://ACCOUNT-NUMBER/REGION` 2. コードを AWS CloudFormation スタック設定に変換するには、`cdk synth` コマンドを実行します。	DevOps エンジニア、AWS DevOps

チャットベースのアシスタントアプリケーションを設定してデプロイする

タスク	説明	必要なスキル
Claude モデルアクセスをプロビジョニングする。	AWS アカウントの Anthropic Claude モデルアクセスを有効にするには、Amazon Bedrock ドキュメントの手順に従います。	AWS DevOps
アカウントにリソースをデプロイします。	AWS CDK を使用して AWS アカウントでリソースをデプロイするには、以下を実行します。 1. クローンしたリポジトリのルートにある `cdk.json` ファイル	AWS DevOps、DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	に、logging パラメータを入力します。値の例は、INFO、DEBUG、WARN、および ERROR です。 これらの値は、Lambda 関数と Streamlit アプリケーションのログレベルのメッセージを定義するものです。 2. クローンされたリポジトリのルートにある app.py ファイルには、デプロイに使用される AWS CloudFormation スタック名が記述されています。デフォルトのスタック名は chatbot-stack です。 3. リソースをデプロイするには、cdk deploy コマンドを実行します。 cdk deploy コマンドは L3 コンストラクトを使用して、ドキュメントと CSV データセットファイルを S3 バケットにコピーするための複数の Lambda 関数を作成します。 4. コマンドが完了したら、AWS マネジメントコンソールにサインインし、CloudFormation コンソールを開き、スタックが正常	

タスク	説明	必要なスキル
	にデプロイされたことを確認します。 デプロイが正常に完了したら、CloudFormation の出力セクションにある URL を使用して、チャットベースのアシスタントアプリケーションにアクセスすることができます。	

タスク	説明	必要なスキル
AWS Glue クローラーを実行し、データカタログテーブルを作成します。	AWS Glue クローラーは、データスキーマを動的に保つために使用されます。このソリューションでは、オンデマンドでクローラーを実行することにより、AWS Glue データカタログテーブルのパーティションを作成および更新します。CSV データセットファイルが S3 バケットにコピーされたら、AWS Glue クローラーを実行し、テスト用の Data Catalog テーブルスキーマを作成します。 1. AWS Glue コンソールに移動します。 2. ナビゲーションペインの [Data Catalog (データカタログ)] で、[Crawlers (クローラー)] を選択します。 3. サフィックス `sagemaker-pricing-crawler` が付いたクローラーを選択します。 4. クローラーを実行します。 5. クローラーが正常に実行されると、AWS Glue データカタログテーブルが作成されます。	DevOps エンジニア、AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	Note AWS CDK コードは、AWS Glue クローラーをオンデマンドで実行するように設定しますが、定期的に実行するようにスケジュールすることもできます。	

タスク	説明	必要なスキル
ドキュメントのインデックス作成を開始する。	ファイルが S3 バケットにコピーされたら、Amazon Kendra を使用してクロールとインデックス付けを行います。 1. Amazon Kendra コンソールに移動します。 2. サフィックス `chatbot-index` が付いたインデックスを選択します。 3. ナビゲーションペインで、[データソース] を選択し、サフィックス `chatbot-index` が付いたデータソースコネクタを選択します。 4. [今すぐ同期する] を選択して、インデックス作成プロセスを開始します。 **Note** AWS CDK コードは、Amazon Kendra インデックス同期をオンデマンドで実行するように設定しますが、スケジュールパラメータを使用して定期的に実行することもできます。	AWS DevOps、DevOps エンジニア

ソリューション内のすべての AWS リソースをクリーンアップする

タスク	説明	必要なスキル
AWS リソースを削除します。	ソリューションをテストしたら、リソースをクリーンアップします。 1. ソリューションによってデプロイされた AWS リソースを削除するには、`cdk destroy` コマンドを実行します。 2. 2 つの S3 バケットからすべてのオブジェクトを削除してから、バケットを削除します。 詳細については、バケットを削除するを参照してください。	DevOps エンジニア、AWS DevOps

トラブルシューティング

問題	ソリューション
AWS CDK はエラーを返します。	AWS CDK の問題に関するヘルプは、一般的な AWS CDK 問題をトラブルシューティングするを参照してください。

関連リソース

- Amazon Bedrock:
  - モデルアクセス
  - 基盤モデルの推論パラメータ

- Python で Lambda 関数を構築する
- Get started with the AWS CDK
- Working with the AWS CDK in Python
- AWS での生成 AI Application Builder
- LangChain ドキュメント
- Streamlit ドキュメント

追加情報

AWS CDK コマンド

AWS CDK を使用する際は、以下の便利なコマンドに注意してください。

- アプリ内のすべてのスタックを一覧表示

```
cdk ls
```

- 合成された AWS CloudFormation テンプレートを発行

```
cdk synth
```

- スタックをデフォルトの AWS アカウントとリージョンにデプロイ

```
cdk deploy
```

- デプロイされたスタックを現在の状態と比較

```
cdk diff
```

- AWS CDK ドキュメントを開く

```
cdk docs
```

- CloudFormation スタックを削除し、AWS にデプロイされたリソースを削除

```
cdk destroy
```

Amazon Bedrock エージェントとナレッジベースを使用して、完全に自動化したチャットベースのアシスタントを開発する

Amazon Web Services、Jundong Qiao、Shuai Cao、Noah Hamilton、Kioua Jackson、Praveen Kumar Jeyarajan、Kara Yang

概要

多くの組織が、包括的な回答を提供するために多様なデータソースをオーケストレーションできるチャットベースのアシスタントを作成する際に課題に直面します。このパターンでは、簡単なデプロイによりドキュメントとデータベースの両方からクエリに回答できるチャットベースのアシスタントを開発するためのソリューションを示します。

このフルマネージド生成 AI サービスは、Amazon Bedrock をはじめとして、さまざまな高度な基盤モデル (FM) を提供しています。これにより、プライバシーとセキュリティに重点を置いた生成 AI アプリケーションを簡単に効率よく作成できます。ドキュメントの取得において、検索拡張生成 (RAG) は重要な機能です。ナレッジベースを使用して、外部ソースからのコンテキストに関連する情報で FM プロンプトを補強します。Amazon OpenSearch Serverless インデックスは、Amazon Bedrock ナレッジベースの背後にあるベクトルデータベースとして機能します。この統合は、不正確さを最小限に抑え、応答が事実関係のドキュメントに確実に基づくようにするための慎重なプロンプトエンジニアリングによって強化されます。データベースクエリの場合、Amazon Bedrock の FM により、テキストクエリが構造化された SQL クエリに変換され、特定のパラメータが組み込まれます。これにより、AWS Glue データベースによって管理されるデータベースからデータを正確に取得できます。これらのクエリには Amazon Athena が使用されます。

より複雑なクエリを処理し、包括的な回答を得るには、ドキュメントとデータベースの両方から取得された情報が必要です。Amazon Bedrock エージェント は、複雑なタスクを理解し、オーケストレーションのためによりシンプルなタスクに分割できる自律型エージェントを構築するのに役立つ生成 AI 機能です。簡素化されたタスクから取得されるインサイトが Amazon Bedrock の自律型エージェントによって結び付けられることにより、情報の合成が強化され、より詳細で包括的な回答が得られます。このパターンでは、Amazon Bedrock および関連する生成 AI サービスと自動ソリューション内の機能を使用してチャットベースのアシスタントを構築する方法を説明します。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブなAWS アカウント

- Docker がインストールされていること
- AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) が `us-east-1` または `us-west-2` の AWS リージョンにインストールおよびブートストラップされていること
- AWS CDK ツールキットバージョン 2.114.1 以降がインストールされていること
- インストールおよび設定済みの AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI)
- Python バージョン 3.11 以降がインストールされていること
- Amazon Bedrock で、Claude 2、Claude 2.1、Claude Instant、Titan Embeddings G1 – Text へのアクセスを有効にすること

制限

- このソリューションは単一 AWS アカウントにデプロイされます。
- このソリューションは、Amazon Bedrock と Amazon OpenSearch Serverless がサポートされている AWS リージョンでのみデプロイできます。詳細は、Amazon Bedrock ドキュメントおよび Amazon OpenSearch Serverless ドキュメントを参照してください。

製品バージョン

- Llama-index バージョン 0.10.6 以降
- Sqlalchemy バージョン 2.0.23 以降
- Opensearch-py バージョン 2.4.2 以降
- Requests_aws4auth バージョン 1.2.3 以降
- AWS SDK for Python (Boto3) バージョン 1.34.57 以降

アーキテクチャ

ターゲットテクノロジースタック

AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) は、コードでクラウドインフラストラクチャを定義し、AWS CloudFormation を通じてプロビジョニングするための、オープンソースのソフトウェア開発フレームワークです。このパターンで使用される AWS CDK スタックは、次の AWS リソースをデプロイします。

- AWS Key Management Service (AWS KMS)
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)

- AWS Glue データベースコンポーネントの AWS Glue データカタログ
- AWS Lambda
- AWS Identity and Access Management (IAM)
- Amazon OpenSearch Serverless
- Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR)
- Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)
- AWS Fargate
- Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)
- Application Load Balancer

ターゲット アーキテクチャ

この図に、複数の AWS サービスを使用した、単一の AWS リージョン内の包括的な AWS クラウドネイティブセットアップを示します。チャットベースのアシスタントの主なインターフェイスは、Amazon ECS クラスターでホストされている Streamlit アプリケーションです。Application Load Balancer はアクセシビリティを管理します。このインターフェイスを介して行われたクエリは `Invocation` Lambda 関数をアクティブ化し、それによって Amazon Bedrock エージェントとのインターフェイスが行われます。このエージェントは、Amazon Bedrock ナレッジベースを参照するか、`Agent executor` Lambda 関数を呼び出して、ユーザーの問い合わせに応答します。この関数は、事前定義された API スキーマに従って、エージェントに関連付けられた一連のアクションをトリガーします。Amazon Bedrock ナレッジベースは、OpenSearch Serverless インデックスをベクトルデータベース基盤として使用します。さらに、`Agent executor` 関数は Amazon Athena を介して AWS Glue データベースに対して実行される SQL クエリを生成します。

ツール

AWS サービス

- 「Amazon Athena」は、標準 SQL を使用して Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 内のデータを直接分析できるようにするインタラクティブなクエリサービスです。
- Amazon Bedrock は、主要な AI スタートアップ企業や Amazon が提供する高パフォーマンスな基盤モデル (FM) を、統合 API を通じて利用できるようにするフルマネージド型サービスです。
- AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) は、AWS クラウドインフラストラクチャをコードで定義してプロビジョニングするのに役立つソフトウェア開発フレームワークです。

- AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI) は、コマンドラインシェルのコマンドを使用して AWS サービスとやり取りすることができる、オープンソースのツールです。
- 「Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)」 は、クラスターでのコンテナの実行、停止、管理を支援する、高速でスケーラブルなコンテナ管理サービスです。
- Elastic Load Balancing (ELB) は、受信するアプリケーションまたはネットワークのトラフィックを複数のターゲットに分散します。例えば、1 つ以上のアベイラビリティゾーンにある Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンス、コンテナ、および IP アドレス間でトラフィックを分散できます。
- AWS Glue は、フルマネージド型の抽出、変換、ロード (ETL) サービスです。これにより、データストアとデータストリーム間でのデータの確実な分類、整理、強化、移動をサポートできます。このパターンでは、AWS Glue クローラーと AWS Glue データカタログテーブルを使用します。
- AWS Lambda は、サーバーのプロビジョニングや管理を行うことなくコードを実行できるコンピューティングサービスです。必要に応じてコードを実行し、自動的にスケーリングするため、課金は実際に使用したコンピューティング時間に対してのみ発生します。
- Amazon OpenSearch Serverless は、Amazon OpenSearch Service 用のオンデマンドサーバーレス設定です。このパターンでは、OpenSearch Serverless インデックスは Amazon Bedrock ナレッジベースのベクトルデータベースとして機能します。
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、あらゆる量のデータを保存、保護、取得できるクラウドベースのオブジェクトストレージサービスです。

その他のツール

- Streamlit は、データアプリケーションを作成するためのオープンソースの Python フレームワークです。

コードリポジトリ

このパターンのコードは、GitHub の genai-bedrock-agent-chatbot リポジトリで入手できます。コードリポジトリには以下のファイルとフォルダが含まれています。

- `assets` フォルダ – アーキテクチャ図やパブリックデータセットなどの静的アセット。
- `code/lambdas/action-lambda` フォルダ – Amazon Bedrock エージェントのアクションとして機能する Lambda 関数の Python コード。
- `code/lambdas/create-index-lambda` フォルダ – OpenSearch Serverless インデックスを作成する Lambda 関数の Python コード。

- `code/lambdas/invoke-lambda` フォルダ – Amazon Bedrock エージェントを呼び出す Lambda 関数の Python コード。Streamlit アプリケーションから直接呼び出されます。
- `code/lambdas/update-lambda` フォルダ – AWS CDK を介して AWS リソースがデプロイされた後にリソースを更新または削除する Lambda 関数の Python コード。
- `code/layers/boto3_layer` フォルダ – すべての Lambda 関数間で共有される Boto3 レイヤーを作成する AWS CDK スタック。
- `code/layers/opensearch_layer` フォルダ – インデックスを作成するためのすべての依存関係をインストールする OpenSearch Serverless レイヤーを作成する AWS CDK スタック。
- `code/streamlit-app` フォルダ – Amazon ECS のコンテナイメージとして実行される Python コード。
- `code/code_stack.py` — AWS リソースを作成する AWS CDK コンストラクト Python ファイル。
- `app.py` – ターゲット AWS アカウントに AWS リソースをデプロイする AWS CDK スタック Python ファイル。
- `requirements.txt` — AWS CDK のためにインストールする必要があるすべての Python 依存関係のリスト。
- `cdk.json` — リソースの作成に必要な値を提供する入力ファイル。また、`context/config` フィールドでは、状況に応じてソリューションをカスタマイズできます。カスタマイズの詳細は、「追加情報」セクションを参照してください。

ベストプラクティス

- ここに示すコード例は、PoC (概念実証) またはパイロットのみを目的としています。コードを本番環境に移行する場合は、次のベストプラクティスに従ってください。
  - Amazon S3 アクセスログを有効にする
  - VPC フローログを有効にする
- Lambda 関数のモニタリングとアラートを設定します。詳細については、「Lambda 関数をモニタリングおよびトラブルシューティングする」を参照してください。ベストプラクティスについては、「AWS Lambda 関数を使用するためのベストプラクティス」に従ってください。

エピック

ローカルワークステーションで AWS 認証情報をセットアップする

タスク	説明	必要なスキル
アカウントとリージョンの変数をエクスポートする。	環境変数を使用して AWS CDK の AWS 認証情報を提供するには、次のコマンドを実行します。 `export CDK_DEFAU LT_ACCOUNT=<12-digit AWS account number> export CDK_DEFAU LT_REGION=<Region>`	AWS DevOps、DevOps エンジニア
AWS CLI 名前付きプロファイルをセットアップする。	アカウントに AWS CLI 名前付きプロファイルをセットアップするには、「Configuration and credential file settings」の手順に従います。	AWS DevOps、DevOps エンジニア

環境をセットアップします。

タスク	説明	必要なスキル
ローカルワークステーションにリポジトリのクローンを作成する。	リポジトリのクローンを作成するには、ターミナルで次のコマンドを実行します。 `git clone https://g ithub.com/awslabs/ genai-bedrock-agent- chatbot.git`	DevOps エンジニア、AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル

Python 仮想環境をセットアップする。	Python 仮想環境をセットアップするには、次のコマンドを実行します。
	`cd genai-bedrock-agent-chatbot`
	`python3 -m venv .venv`
	`source .venv/bin/activate`
	必要な依存関係を設定するには、次のコマンドを実行します。
	`pip3 install -r requirements.txt`
		DevOps エンジニア、AWS DevOps

AWS CDK 環境をセットアップする。	コードを AWS CloudFormation テンプレートに変換するには、`cdk synth` コマンドを実行します。	AWS DevOps、DevOps エンジニア

アプリケーションを設定してデプロイする

タスク	説明	必要なスキル
アカウントにリソースをデプロイします。	AWS CDK を使用して AWS アカウントでリソースをデプロイするには、以下を実行します。 1. クローンしたリポジトリのルートにある `cdk.json` ファイルに、ログ記録パラメータを入	DevOps エンジニア、AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	力します。値の例は、INFO、DEBUG、WARN、および ERROR です。 これらの値は、Lambda 関数と Streamlit アプリケーションのログレベルのメッセージを定義するものです。 2. クローンされたリポジトリのルートにある cdk.json ファイルには、デプロイに使用される AWS CloudFormation スタック名が記述されています。デフォルトのスタック名は chatbot-stack です。デフォルトの Amazon Bedrock エージェント名は ChatbotBedrockAgent で、デフォルトの Amazon Bedrock エージェントのエイリアスは Chatbot_Agent です。 3. リソースをデプロイするには、cdk deploy コマンドを実行します。 cdk deploy コマンドはレイヤー 3 のコンストラクトを使用して、ドキュメントと CSV データセットファイルを S3 バケットにコピーするための複数の Lambda 関数を作成	

タスク	説明	必要なスキル
	します。また、Amazon Bedrock エージェント、ナレッジベース、および Amazon Bedrock エージェント用の `Action group` Lambda 関数もデプロイします。 4. AWS マネジメントコンソールにサインインした後、CloudFormation コンソール (「https://console.aws.amazon.com/cloudformation/」) を開きます。 5. スタックが正常にデプロイされていることを確認します。手順については、「Reviewing your stack on the AWS CloudFormation console」を参照してください。 デプロイが正常に完了したら、CloudFormation コンソールの出力タブにある URL を使用して、チャットベースのアシスタントアプリケーションにアクセスできます。	

ソリューション内のすべての AWS リソースをクリーンアップする

タスク	説明	必要なスキル
AWS リソースを削除します。	ソリューションをテストした後、リソースをクリーンアップするには、`cdk destroy` コマンドを実行します。	AWS DevOps、DevOps エンジニア

関連リソース

AWS ドキュメント

- Tag Amazon Bedrock リソース:
  - モデルアクセス
  - 基盤モデルの推論パラメータ
  - Amazon Bedrock のエージェント
  - Amazon Bedrock ナレッジベース
- Python で Lambda 関数を構築する
- AWS CDK リソース:
  - Get started with the AWS CDK
  - Troubleshooting common AWS CDK issues
  - Working with the AWS CDK in Python
- AWS での生成 AI Application Builder

その他の AWS リソース

- Amazon OpenSearch Serverless 用ベクトルエンジン

その他のリソース

- LlamaIndex ドキュメント
- Streamlit ドキュメント

追加情報

チャットベースのアシスタントを独自のデータでカスタマイズする

カスタムデータを統合してソリューションをデプロイするには、以下の構造化されたガイドラインに従ってください。これらのステップは、シームレスで効率的な統合プロセスを実現するように設計されており、カスタムデータを使用して効果的にソリューションをデプロイできます。

ナレッジベースのデータ統合の場合

データ準備

1. assets/knowledgebase_data_source/ ディレクトリの場所を確認します。
2. データセットをこのフォルダに配置します。

設定の調整

1. cdk.json ファイルを開きます。
2. context/configure/paths/knowledgebase_file_name フィールドに移動し、それに応じて更新します。
3. bedrock_instructions/knowledgebase_instruction フィールドに移動し、新しいデータセットの意味合いとコンテキストを正確に反映するように更新します。

構造化データ統合の場合

データの整理

1. assets/data_query_data_source/ ディレクトリに tabular_data などのサブディレクトリを作成します。
2. 構造化データセット (CSV、JSON、ORC、Parquet などの許容される形式) をこの新しく作成されたサブフォルダに配置します。
3. 既存のデータベースに接続する場合は、code/lambda/action-lambda/build_query_engine.py の create_sql_engine() 関数を更新してデータベースに接続します。

設定とコードの更新

1. cdk.json ファイルで、新しいデータパスに合わせて context/configure/paths/athena_table_data_prefix フィールドを更新します。
2. データセットに対応する新しい text-to-SQL の例を組み込んで code/lambda/action-lambda/dynamic_examples.csv を修正します。
3. 構造化データセットの属性をミラーリングするように code/lambda/action-lambda/prompt_templates.py を修正します。
4. cdk.json ファイルで、Action group Lambda 関数の目的と機能の説明を記述するように context/configure/bedrock_instructions/action_group_description フィールドを更新します。
5. assets/agent_api_schema/artifacts_schema.json ファイルに、Action group Lambda 関数の新しい機能の説明を記述します。

一般的な更新

cdk.json ファイルの context/configure/bedrock_instructions/agent_instruction セクションに、新しく統合されたデータを考慮して、Amazon Bedrock エージェントの意図した機能と設計目的の包括的な説明を記述します。

Amazon Bedrock と Amazon Transcribe を使用して音声入力から組織の知識を文書化する

Amazon Web Services、Praveen Kumar Jeyarajan、Jundong Qiao、Rajiv Upadhyay、Megan Wu

概要

組織の成功とレジリエンスを確保するためには、組織の知識を記録することが最優先事項です。組織の知識とは、従業員が長期にわたって蓄積した集合的な知恵、インサイト、経験のことで、多くの場合は本質的に暗黙的で、非公式に受け継がれます。この豊富な情報には、他では文書化されていないような複雑な問題に対する独自のアプローチ、ベストプラクティス、解決策が含まれています。この知識を形式化して文書化することにより、企業は組織の記憶を保持し、イノベーションを促進し、意思決定プロセスを強化し、新入社員の学習曲線を加速させることができます。さらに、連携を促進し、個人に権限を与え、継続的な改善の文化を育みます。組織の知識を活用すると、最終的に、企業は最も重要なアセットである従業員の集合的インテリジェンスに基づいて、課題を乗り越え、成長を促進し、動的なビジネス環境で競争上の優位性を維持することができます。

このパターンでは、上級従業員からの音声記録を通じて組織の知識を記録する方法について説明します。Amazon Transcribe と Amazon Bedrock を使用して、体系的な文書化と検証を行います。この非公式な知識を文書化することにより、知識を保存し、後続の従業員の仲間と共有することができます。この取り組みは、運用上の優秀性をサポートするものであり、直接的な経験を通じて獲得した実践的な知識を組み込むことにより、トレーニングプログラムの有効性を向上させます。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブなAWS アカウント
- Docker がインストールされていること
- AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) バージョン 2.114.1 以降が `us-east-1` または `us-west-2` AWS リージョンにインストールおよびブートストラップされていること
- AWS CDK ツールキットバージョン 2.114.1 以降がインストールされていること
- インストールおよび設定済みの AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI)
- Python バージョン 3.12 以降がインストールされていること
- Amazon Transcribe、Amazon Bedrock、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)、および AWS Lambda リソースを作成するためのアクセス権限

制限

- このソリューションは単一 AWS アカウントにデプロイされます。
- このソリューションは、Amazon Bedrock と Amazon Transcribe が利用可能な AWS リージョンでのみデプロイできます。詳細は、Amazon Bedrock と Amazon Transcribe のドキュメントを参照してください。
- オーディオファイルは、Amazon Transcribe がサポートする形式である必要があります。サポートされている形式のリストについては、Transcribe ドキュメントの「Media formats」を参照してください。

製品バージョン

- AWS SDK for Python (Boto3) バージョン 1.34.57 以降
- LangChain バージョン 0.1.12 以降

アーキテクチャ

アーキテクチャは、AWS でのサーバーレスワークフローを表します。AWS Step Functions は、オーディオ処理、テキスト分析、ドキュメント生成のために Lambda 関数を調整します。次の図に、ステートマシンとも呼ばれる Step Functions ワークフローを示します。

ステートマシンの各ステップは、個別の Lambda 関数によって処理されます。ドキュメント生成プロセスの手順は次のとおりです。

1. `preprocess` Lambda 関数が、Step Functions に渡された入力を検証し、提供された Amazon S3 URI フォルダパスに存在するすべてのオーディオファイルを一覧表示します。ワークフローのダウンストリーム Lambda 関数は、ファイルリストを使用してドキュメントを検証、要約、生成します。
2. `transcribe` Lambda 関数が Amazon Transcribe を使用してオーディオファイルをテキストトランスクリプトに変換します。この Lambda 関数は、文字起こしプロセスを開始し、スピーチをテキストに正確に変換し、後続の処理のために保存します。
3. `validate` Lambda 関数がテキストトランスクリプトを分析し、最初の質問に対する応答の関連性を判断します。Amazon Bedrock で大規模言語モデル (LLM) を使用することにより、トピック関連の回答を特定してトピック外の回答から分離します。

4. `summarize` Lambda 関数が Amazon Bedrock を使用して、トピック関連の回答の一貫した簡潔な概要を生成します。
5. `generate` Lambda 関数が、概要を構造化されたドキュメントにアセンブルします。事前定義されたテンプレートに従ってドキュメントをフォーマットし、追加の必要なコンテンツやデータを含めることができます。
6. いずれかの Lambda 関数が失敗すると、Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) から E メール通知が送信されます。

このプロセス全体をとおして、AWS Step Functions は各 Lambda 関数が正しい順序で開始されることを確認します。このステートマシンでは、効率を向上させるための並列処理が可能です。Amazon S3 バケットは中央ストレージリポジトリとして機能し、関連するさまざまなメディアおよびドキュメント形式を管理することでワークフローをサポートします。

ツール

AWS サービス

- Amazon Bedrock は、主要な AI スタートアップ企業や Amazon が提供する高パフォーマンスな基盤モデル (FM) を、統合 API を通じて利用できるようにするフルマネージド型サービスです。
- AWS Lambda は、サーバーのプロビジョニングや管理を行うことなくコードを実行できるコンピューティングサービスです。必要に応じてコードを実行し、自動的にスケーリングするため、課金は実際に使用したコンピューティング時間に対してのみ発生します。
- 「Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)」は、ウェブサーバーやメールアドレスなど、パブリッシャーとクライアント間のメッセージの交換を調整および管理するのに役立ちます。
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、量にかかわらず、データを保存、保護、取得する上で役立つクラウドベースのオブジェクトストレージサービスです。
- AWS Step Functionsは、AWS Lambda関数と他のAWS サービスを組み合わせてビジネスクリティカルなアプリケーションを構築できるサーバーレスオーケストレーションサービスです。
- Amazon Transcribe は、機械学習モデルを使用して音声をテキストに変換する自動音声認識サービスです。

その他のツール

- LangChain は、言語モデル (LLM) を利用するアプリケーションを開発するためのフレームワークです。

コードリポジトリ

このパターンのコードは、GitHub の genai-knowledge-capture リポジトリで入手できます。

コードリポジトリには以下のファイルとフォルダが含まれています。

- `assets` フォルダ - アーキテクチャ図やパブリックデータセットなど、ソリューションの静的アセット
- `code/lambdas` フォルダ - すべての Lambda 関数のための Python コード
  - `code/lambdas/generate` フォルダ - S3 バケット内の要約データからドキュメントを生成する Python コード
  - `code/lambdas/preprocess` フォルダ - Step Functions ステートマシンの入力を処理する Python コード
  - `code/lambdas/summarize` フォルダ - Amazon Bedrock サービスを使用して文字起こしデータを要約する Python コード
  - `code/lambdas/transcribe` フォルダ - Amazon Transcribe を使用してスピーチデータ (オーディオファイル) をテキストに変換する Python コード
  - `code/lambdas/validate` フォルダ - すべての回答が同じトピックに関連しているかどうかを検証する Python コード
- `code/code_stack.py` - AWS リソースの作成に使用される AWS CDK コンストラクト Python ファイル
- `app.py` - ターゲット AWS アカウントで AWS リソースをデプロイするために使用される AWS CDK アプリケーション Python ファイル
- `requirements.txt` - AWS CDK のためにインストールする必要があるすべての Python 依存関係のリスト
- `cdk.json` - リソースの作成に必要な値を提供する入力ファイル

ベストプラクティス

ここに示すコード例は、PoC (概念実証) またはパイロットのみを目的としています。ソリューションを本番環境に移行する場合は、次のベストプラクティスに従ってください。

- Amazon S3 アクセスログを有効にする
- VPC フローログを有効にする

エピック

ローカルワークステーションで AWS 認証情報をセットアップする

タスク	説明	必要なスキル

アカウントと AWS リージョンの変数をエクスポートする。	環境変数を使用して AWS CDK の AWS 認証情報を提供するには、次のコマンドを実行します。
	`export CDK_DEFAULT_ACCOUNT=<12-digit AWS account number>`
	`export CDK_DEFAULT_REGION=<Region>`
		AWS DevOps、DevOps エンジニア

AWS CLI 名前付きプロファイルをセットアップする。	アカウントに AWS CLI 名前付きプロファイルをセットアップするには、「Configuration and credential file settings」の手順に従います。	AWS DevOps、DevOps エンジニア

環境をセットアップします。

タスク	説明	必要なスキル
ローカルワークステーションにリポジトリのクローンを作成する。	genai-knowledge-capture リポジトリのクローンを作成するには、ターミナルで次のコマンドを実行します。 `git clone https://github.com/aws-samples/genai-knowledge-capture`	AWS DevOps、DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
(オプション) オーディオファイルを置き換える。	サンプルアプリケーションをカスタマイズして独自のデータを組み込むには、以下を実行します。 1. クローンしたリポジトリで、`assets/audio_samples` フォルダに移動します。 2. サンプルオーディオファイルが格納されたフォルダを削除します。 3. 分析するトピックごとにフォルダを作成します。 4. オーディオファイルをそれぞれのフォルダに転送します。	AWS DevOps、DevOps エンジニア

Python 仮想環境をセットアップする。	Python 仮想環境をセットアップするには、次のコマンドを実行します。
	`cd genai-knowledge-capture`
	`python3 -m venv .venv`
	`source .venv/bin/activate`
	`pip install -r requirements.txt`
		AWS DevOps、DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
AWS CDK コードを合成する。	コードを AWS CloudFormation スタック設定に変換するには、次のコマンドを実行します。 `cdk synth`	AWS DevOps、DevOps エンジニア

ソリューションを設定してデプロイする

タスク	説明	必要なスキル
基盤モデルアクセスをプロビジョニングする。	AWS アカウントの Anthropic Claude 3 Sonnet モデルへのアクセスを有効にします。手順については、Bedrock ドキュメントの「Add model access」を参照してください。	AWS DevOps
アカウントにリソースをデプロイします。	AWS CDK を使用して AWS アカウントでリソースをデプロイするには、以下を実行します。 1. (オプション) クローンされたリポジトリのルートの `app.py` ファイルで、AWS CloudFormation スタック名を更新します。デフォルトのスタック名は `genai-knowledge-capture-stack` です。	AWS DevOps、DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	2. リソースをデプロイするには、`cdk deploy` コマンドを実行します。 `cdk deploy` コマンドはレイヤー 3 のコンストラクトを使用して、一連の Lambda 関数、S3 バケット、Amazon SNS トピック、Step Functions ステートマシンを作成します。`assets/audio_samples` フォルダ内のオーディオファイルは、デプロイ中に S3 バケットにコピーされます。 3. AWS マネジメントコンソールにサインインした後、CloudFormation コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudformation/) を開きます。 4. スタックが正常にデプロイされていることを確認します。手順については、「Reviewing your stack on the AWS CloudFormation console」を参照してください。	

タスク	説明	必要なスキル
Amazon SNS トピックを購読します。	通知用に Amazon SNS トピックを登録するには、次の手順を実行します。 1. CloudFormation コンソールのナビゲーションペインで、[スタック] を選択します。 2. `genai-knowledge-capture-stack` スタックを選択します。 3. [出力] タブを選択します。 4. キー `SNSTopicName` を使用して Amazon SNS トピック名を見つけます。 5. 「Subscribe an email address to an Amazon SNS topic」の手順に従って、通知を受信するための E メールアドレスを設定します。	AWS 全般

ソリューションをテストする

タスク	説明	必要なスキル
ステートマシンを実行します。	1. Step Functions コンソールを開きます。 2. [ステートマシン] ページで、genai-knowledge-capture-stack-state-machine を選択します。 3. [実行のスタート] を選択します。	アプリ開発者、AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル
	4. (オプション) [名前] ボックスに実行の名前を入力します。 5. [入力] エリアに、プレースホルダーのテキストを置き換えて次の JSON オブジェクトを入力します。 • <Name> は、ドキュメントに付ける名前です。 • <S3 bucket name> は、オーディオファイルを格納する Amazon S3 バケットの名前です。 • <Folder path> は、オーディオファイルを格納するディレクトリです。 `{ "documentName": "<Name>", "audioFileFolderUri": "s3://<S3 bucket name>/<Folder path>" }` 6. [実行のスタート] を選択します。 7. 実行の詳細ページで、結果を確認し、実行が完了するまで待ちます。	

ソリューション内のすべての AWS リソースをクリーンアップする

タスク	説明	必要なスキル
AWS リソースを削除します。	ソリューションをテストしたら、リソースをクリーンアップします。 1. S3 バケットからすべてのオブジェクトを削除してから、バケットを削除します。詳細については、バケットを削除するを参照してください。 2. クローンされたリポジトリから、`cdk destroy` コマンドを実行します。	AWS DevOps、DevOps エンジニア

関連リソース

AWS ドキュメント

- Tag Amazon Bedrock リソース:
  - モデルアクセス
  - 基盤モデルの推論パラメータ
- AWS CDK リソース:
  - Get started with the AWS CDK
  - Working with the AWS CDK in Python
  - Troubleshooting common AWS CDK issues
  - Toolkit commands
- AWS Step Functions リソース:
  - Getting started with AWS Step Functions
  - トラブルシューティング
- Python で Lambda 関数を構築する

- AWS での生成 AI Application Builder

その他のリソース

- LangChain ドキュメント

Amazon Personalize を使用して、パーソナライズされ再ランク付けされたレコメンデーションを生成します

Mason Cahill、Matthew Chasse、Tayo Olajide、Amazon Web Services

概要

このパターンは、Amazon Personalize を使用して、ユーザーからのリアルタイムのユーザーインタラクションデータの取り込みに基づいて、ユーザー向けにパーソナライズされたレコメンデーション (再ランク付けされたレコメンデーションを含む) を生成する方法を示しています。このパターンで使用されるシナリオの例は、ペット養子縁組ウェブサイトに基づいています。このウェブサイトでは、ユーザーとのやり取り (たとえば、ユーザーが訪問したペットなど) に基づいてユーザー向けのレコメンデーションが生成されます。シナリオ例に従うことで、Amazon Kinesis Data Streams を使用してインタラクションデータを取り込み、AWS Lambda を使用してレコメンデーションを生成してレコメンデーションを再ランク付けする方法と、Amazon Data Firehose を使用してデータを Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットに保存する方法を学習します。また、AWS Step Functions を使用して、レコメンデーションを生成するソリューションバージョン (つまり、トレーニング済みモデル) を管理するステートマシンを構築する方法も学びます。

前提条件と制限

前提条件

- 「ブートストラップ」された AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) を使用したアクティブな「AWS アカウント」
- 認証情報が設定された「AWS コマンドラインインターフェイス(AWS CLI)」
- 「Python 3.9」

製品バージョン

- Python 3.9
- AWS CDK 2.23.0 以降
- AWS CLI 2.7.27 以降

アーキテクチャ

テクノロジースタック

- Amazon Data Firehose
- Amazon Kinesis Data Streams
- Amazon Personalize
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
- AWS Cloud Development Kit (AWS CDK)
- AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI)
- AWS Lambda
- AWS Step Functions

ターゲットアーキテクチャ

次の図は、Amazon Personalize にリアルタイムデータを取り込むためのパイプラインを示しています。次に、パイプラインはそのデータを使用して、ユーザー向けにパーソナライズされ、ランクが変更されたレコメンデーションを生成します。

この図表は、次のワークフローを示しています:

1. Kinesis Data Streams は、リアルタイムのユーザーデータ (例: 訪問したペットなどのイベント) を取り込み、Lambda と Firehose で処理します。
2. Lambda 関数は Kinesis データストリームからのレコードを処理し、レコード内のユーザーインタラクションを Amazon Personalize のイベントトラッカーに追加するための API コールを行います。
3. 時間ベースのルールは Step Functions ステートマシンを呼び出し、Amazon Personalize のイベントトラッカーからのイベントを使用して、レコメンデーションモデルと再ランク付けモデルの新しいソリューションバージョンを生成します。
4. Amazon Personalize「キャンペーン」は、ステートマシンによって新しいソ「リューションバージョン」を使用するように更新されます。
5. Lambda は Amazon Personalize 再ランキングキャンペーンを呼び出して、おすすめ商品のリストを再ランク付けします。

6. Lambda は Amazon Personalize レコメンデーションキャンペーンを呼び出して、おすすめ商品のリストを取得します。
7. Firehose はイベントを S3 バケットに保存し、そこで履歴データとしてアクセスできます。

ツール

AWS ツール

- AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) は、AWS クラウドインフラストラクチャをコードで定義してプロビジョニングするのに役立つソフトウェア開発フレームワークです。
- 「AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI)」は、オープンソースのツールであり、コマンドラインシェルのコマンドを使用して AWS サービスとやり取りすることができます。
- 「Amazon Data Firehose」を使用すると、リアルタイムの「ストリーミングデータ」を他の AWS サービス、カスタム HTTP エンドポイント、サードパーティーのサービスプロバイダーが所有する HTTP エンドポイントに提供できます。
- 「Amazon Kinesis Data Streams」は、データレコードの大量のストリームをリアルタイムで収集し、処理するのに役立ちます。
- AWS Lambda は、サーバーのプロビジョニングや管理を行うことなくコードを実行できるコンピューティングサービスです。必要に応じてコードを実行し、自動的にスケーリングするため、課金は実際に使用したコンピューティング時間に対してのみ発生します。
- 「Amazon Personalize」はフルマネージド型の機械学習 (ML) サービスで、データに基づいてユーザー向けの商品レコメンデーションを作成できます。
- 「AWS Step Functions」は、Lambda 関数と他の AWS サービスを組み合わせてビジネスクリティカルなアプリケーションを構築できるサーバーレスオーケストレーションサービスです。

その他のツール

- 「pytest」は、小さくて読みやすいテストを書くための Python フレームワークです。
- 「Python」は汎用のコンピュータープログラミング言語です。

Code

このパターンのコードは、GitHub 内の「Animal Recommender」リポジトリで利用できます。このリポジトリの AWS CloudFormation テンプレートを使用して、サンプルソリューションのリソースをデプロイできます。

> **Note**
>
> Amazon Personalize ソリューションのバージョン、イベントトラッカー、キャンペーンは、ネイティブの CloudFormation リソースを拡張する (インフラストラクチャ内の)「カスタムリソース」によって支えられています。

エピック

インフラストラクチャを作成する

タスク	説明	必要なスキル
隔離された Python 環境を作成します。	Mac/Linux セットアップ 1. 仮想環境を手動で作成するには、ターミナルから `$ python3 -m venv .venv` コマンドを実行します。 2. init プロセスが完了したら、`$ source .venv/bin/activate` コマンドを実行して仮想環境をアクティブ化します。 Windows セットアップ 仮想環境を手動で作成するには、ターミナルから `% .venv\Scripts\activate.bat` コマンドを実行します。	DevOps エンジニア
CloudFormation のテンプレートを合成します。	1. 必要な従属関係をインストールするには、ターミナルから `$ pip install -`	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	r requirements.txt コマンドを実行します。 2. AWS CLI で、次の環境変数を設定します。 • export ACCOUNT_ID=123456789 • export CDK_DEPLOY_REGION=us-east-1 • export CDK_ENVIRONMENT=dev 3. config/{env}.yml ファイル内で、仮想プライベートクラウド (VPC) ID と一致するように vpcId を更新します。 4. このコードの CloudFormation テンプレートを合成するには、$ cdk synth コマンドを実行します。 Note ステップ 2 では、CDK_ENVIRONMENT は config/{env}.yml ファイルを参照します。	

タスク	説明	必要なスキル
リソースをデプロイし、インフラストラクチャーを構築します。	ソリューションリソースをデプロイするには、ターミナルから `./deploy.sh` コマンドを実行します。 このコマンドは、必要な Python 依存関係をインストールします。Python スクリプトは、S3 バケットと AWS Key Management Service (AWS KMS) キーを作成し、最初にモデルを作成するためのシードデータを追加します。最後に、スクリプトは `cdk deploy` を実行し、残りのインフラストラクチャを作成します。 **Note** 最初のモデルトレーニングはスタックの作成中に行われます。スタックの作成が完了するまでに、最大 2 時間かかることがあります。	DevOps エンジニア

関連リソース

- 「アニマルレコメンダー」(GitHub)
- 「AWS CDK リファレンスドキュメント」
- 「Boto3 ドキュメント」

- 「Amazon Personalize で選択したビジネス指標に最適化されたパーソナライズされたレコメンデーションを最適化」(AWS 機械学習 ブログ)。

追加情報

ペイロードとレスポンスの例

Lambda 関数の推奨事項

レコメンデーションを取得するには、以下の形式のペイロードを含むレコメンデーション Lambda 関数にリクエストを送信します。

```
{
  "userId": "3578196281679609099",
  "limit": 6
}
```

次のレスポンス例には、アニマルグループのリストが含まれています。

```
[{"id": "1-domestic short hair-1-1"},
{"id": "1-domestic short hair-3-3"},
{"id": "1-domestic short hair-3-2"},
{"id": "1-domestic short hair-1-2"},
{"id": "1-domestic short hair-3-1"},
{"id": "2-beagle-3-3"},
```

`userId` フィールドを省略すると、関数は一般的な推奨事項を返します。

Lambda 関数の再ランク付け

再ランク付けを使用するには、再ランク付けの Lambda 関数にリクエストを送信します。ペイロードには、再ランク付けの対象となるすべてのアイテム ID の `userId` とそのメタデータが含まれます。以下のデータ例では、`animal_species_id` (1=猫、2=犬) には Oxford Pets クラスを使用し、`animal_age_id` および `animal_size_id` には 1 ~ 5 の整数を使用しています。

```
{
   "userId":"12345",
   "itemMetadataList":[
      {
         "itemId":"1",
```

```
         "animalMetadata":{
            "animal_species_id":"2",
            "animal_primary_breed_id":"Saint_Bernard",
            "animal_size_id":"3",
            "animal_age_id":"2"
         }
      },
      {
         "itemId":"2",
         "animalMetadata":{
            "animal_species_id":"1",
            "animal_primary_breed_id":"Egyptian_Mau",
            "animal_size_id":"1",
            "animal_age_id":"1"
         }
      },
      {
         "itemId":"3",
         "animalMetadata":{
            "animal_species_id":"2",
            "animal_primary_breed_id":"Saint_Bernard",
            "animal_size_id":"3",
            "animal_age_id":"2"
         }
      }
   ]
}
```

Lambda 関数はこれらの項目を再ランク付けし、項目 ID と Amazon Personalize からのダイレクトレスポンスを含む順序付きリストを返します。これは、商品が属するアニマルグループとそのスコアをランク付けしたリストです。Amazon Personalize は、「ユーザーパーソナライズ」と「パーソナライズランキング」のレシピを使用して、各項目のスコアをレコメンデーションに含めます。これらのスコアは、ユーザーが次にどのアイテムを選ぶかについて、Amazon Personalize の相対的な確実性を表します。スコアが高いほど、確実性が高くなります。

```
{
   "ranking":[
      "1",
      "3",
      "2"
   ],
   "personalizeResponse":{
```

```
      "ResponseMetadata":{
         "RequestId":"a2ec0417-9dcd-4986-8341-a3b3d26cd694",
         "HTTPStatusCode":200,
         "HTTPHeaders":{
            "date":"Thu, 16 Jun 2022 22:23:33 GMT",
            "content-type":"application/json",
            "content-length":"243",
            "connection":"keep-alive",
            "x-amzn-requestid":"a2ec0417-9dcd-4986-8341-a3b3d26cd694"
         },
         "RetryAttempts":0
      },
      "personalizedRanking":[
         {
            "itemId":"2-Saint_Bernard-3-2",
            "score":0.8947961
         },
         {
            "itemId":"1-Siamese-1-1",
            "score":0.105204
         }
      ],
      "recommendationId":"RID-d97c7a87-bd4e-47b5-a89b-ac1d19386aec"
   }
}
```

Amazon Kinesis スペイロード

Amazon Kinesis に送信するペイロードの形式は次のとおりです。

```
{
    "Partitionkey": "randomstring",
    "Data": {
        "userId": "12345",
        "sessionId": "sessionId4545454",
        "eventType": "DetailView",
        "animalMetadata": {
            "animal_species_id": "1",
            "animal_primary_breed_id": "Russian_Blue",
            "animal_size_id": "1",
            "animal_age_id": "2"
        },
        "animal_id": "98765"
```

```
    }
}
```

> **Note**
>
> 認証されていないユーザーの場合、`userId` フィールドは削除されます。

SageMaker AI と Hybrid を使用して、ローカルでの開発からスケーラブルな実験に至るまでの機械学習ワークフローを合理化する

Amazon Web Services、David Sauerwein、Marco Geiger、Julian Ferdinand Grueber

概要

このパターンでは、Amazon SageMaker AI でのローカルテストから本番稼働に至るまで、機械学習 (ML) アルゴリズムを設定および実行する統一されたアプローチを提供します。ML アルゴリズムがこのパターンの焦点となりますが、そのアプローチは特徴量エンジニアリング、推論、ML パイプライン全体に及びます。このパターンでは、サンプルユースケースを通じて、ローカルスクリプト開発から SageMaker AI トレーニングジョブへの移行について説明します。

一般的な ML ワークフローでは、ローカルマシンでソリューションを開発およびテストし、クラウドで大規模な実験 (異なるパラメータを使用した実験など) を実行して、承認されたソリューションをクラウドにデプロイします。その後、デプロイされたソリューションをモニタリングして保守する必要があります。通常、このワークフローに対する統一されたワークフローがない場合、開発者は各段階でコードのリファクタリングを実行する必要が生じます。ソリューションが多数のパラメータに依存しており、そのパラメータがこのワークフローのいずれかの段階で変更される可能性があると、整合性と一貫性の維持がさらに困難になりかねません。

このパターンでは、このような課題に対処します。まず、実行環境 (ローカルマシン、コンテナ、SageMaker AI) にかかわらず一貫性を保つ統一ワークフローを提供することで、環境間でのコードのリファクタリングを不要にします。次に、Hydra の設定システムを通じてパラメータ管理を簡素化します。このシステムでは、パラメータが個別の設定ファイルに定義されているため、変更や組み合わせが容易です。また、各実行の設定が自動的にログに記録されます。このパターンがこれらの課題にどのように対処するかについては、「追加情報」を参照してください。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブな AWS アカウント
- SageMaker AI トレーニングジョブをデプロイおよび開始するための AWS Identity and Access Management (IAM) ユーザーロール
- AWS Command Line Interface (AWS CLI) バージョン 2.0 以降がインストールされ、設定されている
- Poetry バージョン 1.8 以降かつ 2.0 以前をインストール済み

- Docker をインストール済み
- Python バージョン 3.10.x

制限事項

- 現在、コードは SageMaker AI トレーニングジョブのみを対象としています。処理ジョブや SageMaker AI パイプライン全体に容易に拡張できます。
- 完全に本番稼働化された SageMaker AI のセットアップでは、追加の詳細設定を行う必要があります。例としては、コンピューティングとストレージの custom AWS Key Management Service (AWS KMS) キーや、ネットワーク設定などがあります。これらの追加オプションは、`config` フォルダの専用サブフォルダにある Hydra を使用して設定することもできます。
- 一部の AWS のサービス は、すべてで利用できるわけではありません AWS リージョン。利用可能なリージョンについては、「AWS サービス (リージョン別)」を参照してください。特定のエンドポイントについては、「サービスエンドポイントとクォータ」を参照して、サービスのリンクを選択してください。

アーキテクチャ

ソリューションアーキテクチャを次の図に示します。

この図表は、次のワークフローを示しています:

1. データサイエンティストは、Docker や SageMaker AI を必要とせずに、ローカル環境でのアルゴリズムの小規模な反復処理、パラメータの調整、トレーニングスクリプトの迅速なテストを実行できます (詳細については、エピックの「クイックテストのためにローカルで実行します」タスクを参照してください)。
2. アルゴリズムが適切であることを確認したら、データサイエンティストは Docker イメージを構築し、`hydra-sm-artifact` という名前の Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) リポジトリにプッシュします (詳細については、エピックの「SageMaker AI でワークフローを実行する」を参照してください)。
3. データサイエンティストは、Python スクリプトを使用して SageMaker AI トレーニングジョブまたはハイパーパラメータの最適化 (HPO) ジョブを開始します。通常のトレーニングジョブの場合、調整された設定は `hydra-sample-config` という名前の Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットに書き込まれます。HPO ジョブの場合、`config` フォルダにあるデフォルト設定セットが適用されます。

4. SageMaker AI トレーニングジョブが、Docker イメージをプルし、Amazon S3 バケット `hydra-sample-data` から入力データを読み取り、Amazon S3 バケット `hydra-sample-config` から設定を取得するか、デフォルト設定を使用します。トレーニング後、ジョブが出力データを Amazon S3 バケット `hydra-sample-data` に保存します。

自動化とスケール

- 自動トレーニング、再トレーニング、推論では、 AWS CLI コードを AWS Lambda、、AWS CodePipelineAmazon EventBridge などのサービスと統合できます。
- スケーリングは、インスタンスサイズの設定を変更するか、分散トレーニングの設定を追加することで実現できます。

ツール

AWS のサービス

- AWS CloudFormation は、 AWS リソースをセットアップし、迅速かつ一貫してプロビジョニングし、 AWS アカウント および 全体のライフサイクルを通じてリソースを管理するのに役立ちます AWS リージョン。
- AWS Command Line Interface (AWS CLI) は、コマンドラインシェルのコマンド AWS のサービスを使用して を操作するのに役立つオープンソースツールです。このパターンでは、 AWS CLI は初期リソース設定とテストの両方に役立ちます。
- Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) は、セキュリティ、スケーラビリティ、信頼性を備えたマネージドコンテナイメージレジストリサービスです。
- Amazon SageMaker AI はマネージド型の機械学習 (ML) サービスで、ML モデルの構築とトレーニングを行い、それらを本番稼働環境に対応したホスティング環境にデプロイします。SageMaker AI Training は、大規模な ML モデルのトレーニングを可能にする SageMaker AI 内の完全マネージド型 ML サービスです。このツールは、組み込みのスケーラビリティと他の との統合を利用して、トレーニングモデルの計算上の需要を効率的に処理できます AWS のサービス。SageMaker AI Training はカスタムアルゴリズムとコンテナもサポートしているため、幅広い ML ワークフローに柔軟に対応できます。
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、あらゆる量のデータを保存、保護、取得できるクラウドベースのオブジェクトストレージサービスです。

その他のツール

- Docker は、オペレーティングシステムレベルの仮想化を使用してソフトウェアをコンテナで配信するサービスとしての Platform as a Service (PaaS) 製品のセットです。このパターンでは、開発からデプロイまでのさまざまな段階で一貫した環境を確保し、依存関係とコードを確実にパッケージ化するために使用されています。Docker のコンテナ化により、ワークフロー全体でのスケーリングとバージョン管理が容易になりました。
- Hydra は、複数の設定と動的リソース管理を柔軟に処理できる設定管理ツールです。環境設定の管理に役立ち、さまざまな環境でのシームレスなデプロイを可能にします。Hydra の詳細については、「追加情報」を参照してください。
- 「Python」は汎用のコンピュータプログラミング言語です。Python は、ML コードとデプロイワークフローの記述に使用されています。
- Poetry は、Python での依存関係管理とパッケージングのためのツールです。

コードリポジトリ

このパターンのコードは、GitHub の configuring-sagemaker-training-jobs-with-hydra リポジトリで入手できます。

ベストプラクティス

- SageMaker AI トレーニングジョブをデプロイおよび開始するための IAM ロールを選択します。最小特権の原則に従い、タスクの実行に必要な最小限の権限を付与してください。詳細については、IAM ドキュメントの「最小限の特権を認める。」と「IAM でのセキュリティのベストプラクティス」を参照してください。
- 一時的な認証情報を使用して、ターミナルの IAM ロールにアクセスします。

エピック

環境をセットアップする

タスク	説明	必要なスキル
仮想環境を作成してアクティブ化します。	仮想環境を作成してアクティブ化するには、リポジトリのルートで次のコマンドを実行します。	AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル
	`poetry install` `poetry shell`	
インフラストラクチャを準備します。	CloudFormation を使用してインフラストラクチャをデプロイするには、次のコマンドを実行します。 `aws cloudformation deploy --template-file infra/hydra-sagemaker-setup.yaml --stack-name hydra-sagemaker-setup --capabilities CAPABILITY_NAMED_IAM`	AWS 全般、DevOps エンジニア
サンプルデータをダウンロードします。	openml からローカルマシンに入力データをダウンロードするには、次のコマンドを実行します。 `python scripts/download_data.py`	AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル
クイックテストのためにローカルで実行します。	テストのためにトレーニングコードをローカルで実行するには、次のコマンドを実行します。 `python mypackage/train.py data.train_data_path=data/train.csv evaluation.base_dir_path=data` すべての実行のログは、実行時間ごとに `outputs` というフォルダに保存されます。詳細については、GitHub リポジトリの「出力」セクションを参照してください。 `--multirun` 機能を使用することで、異なるパラメータで複数のトレーニングを並行して実行することもできます。詳細については、Hydra のドキュメントを参照してください。	データサイエンティスト

SageMaker AI でワークフローを実行する

タスク	説明	必要なスキル
環境変数を設定します。	SageMaker AI でジョブを実行するには、 AWS リージョンと AWS アカウント ID を指定して、次の環境変数を設定します。	AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル

	`export ECR_REPO_NAME=hydra-sm-artifact`
	`export image_tag=latest`
	`export AWS_REGION="<your_aws_region>" # for instance, us-east-1`
	`export ACCOUNT_ID="<your_account_id>"`
	`export BUCKET_NAME_DATA=hydra-sample-data-$ACCOUNT_ID`
	`export BUCKET_NAME_CONFIG=hydra-sample-config-$ACCOUNT_ID`
	`export AWS_DEFAULT_REGION=$AWS_REGION`
	`export ROLE_ARN=arn:aws:iam::${ACCOUNT_ID}:role/hydra-sample-sagemaker`
	`export INPUT_DATA_S3_PATH=s3://$BUCKET_NAME_DATA/hydra-on-sm/input/`
	`export OUTPUT_DATA_S3_PATH=s3://$BUCKET_NAME_DATA/hydra-on-sm/output/`	

タスク	説明	必要なスキル

Docker イメージを作成してプッシュします。	Docker イメージを作成して Amazon ECR リポジトリにプッシュするには、次のコマンドを実行します。
	
	`chmod +x scripts/create_and_push_image.sh`
	`scripts/create_and_push_image.sh $ECR_REPO_NAME $image_tag $AWS_REGION $ACCOUNT_ID`
	
	このタスクは、環境に有効な認証情報があることを前提としています。Docker イメージは、前のタスクの環境変数で指定された Amazon ECR リポジトリにプッシュされ、トレーニングジョブが実行される SageMaker AI コンテナをアクティブ化するために使用されます。
		ML エンジニア、AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル
入力データを Amazon S3 にコピーします。	SageMaker AI トレーニングジョブでは、入力データを取得する必要があります。入力データをデータ用の Amazon S3 バケットにコピーするには、次のコマンドを実行します。 `aws s3 cp data/train.csv "${INPUT_DATA_S3_PATH}train.csv"`	データエンジニア、AWS 全般
SageMaker AI トレーニングジョブを送信します。	スクリプトの実行を簡素化するには、`default.yaml` ファイルでデフォルトの設定パラメータを指定します。このアプローチでは、実行間の一貫性の維持に加えて、必要に応じてデフォルト設定を柔軟に上書きできます。次の例を参照してください。 `python scripts/start_sagemaker_training_job.py sagemaker.role_arn=$ROLE_ARN sagemaker.config_s3_bucket=$BUCKET_NAME_CONFIG sagemaker.input_data_s3_path=$INPUT_DATA_S3_PATH sagemaker.output_data_s3_path=$OUTPUT_DATA_S3_PATH`	AWS 全般、ML エンジニア、データサイエンティスト

タスク	説明	必要なスキル
SageMaker AI ハイパーパラメータチューニングを実行します。	SageMaker AI ハイパーパラメータチューニングの実行は、SageMaker AII トレーニングジョブの送信に似ています。ただし、start_sagemaker_hpo_job.py ファイルで確認できるように、実行スクリプトにはいくつかの重要な点で相違があります。チューニングするハイパーパラメータは、トレーニングジョブへのチャネルではなく、boto3 ペイロードを通過する必要があります。 ハイパーパラメータの最適化 (HPO) ジョブを開始するには、次のコマンドを実行します。 `python scripts/start_sagemaker_hpo_job.py sagemaker.role_arn=$ROLE_ARN sagemaker.config_s3_bucket=$BUCKET_NAME_CONFIG sagemaker.input_data_s3_path=$INPUT_DATA_S3_PATH sagemaker.output_data_s3_path=$OUTPUT_DATA_S3_PATH`	データサイエンティスト

トラブルシューティング

問題	ソリューション
期限切れのトークン	新しい AWS 認証情報をエクスポートします。
IAM アクセス許可の欠如	CloudFormation テンプレートをデプロイし、SageMaker AI トレーニングジョブを開始するために必要なすべての IAM アクセス許可を持つ IAM ロールの認証情報をエクスポートしてください。

関連リソース

- Amazon SageMaker AI を使用してモデルをトレーニングする (AWS ドキュメント)
- ハイパーパラメータチューニングとは何ですか?

追加情報

このパターンでは、以下の課題に対処します。

ローカル開発から大規模なデプロイまでの一貫性 – このパターンでは、ローカル Python スクリプトを使用しているか、ローカル Docker コンテナを実行しているか、SageMaker AI で大規模実験を実行しているか、SageMaker AI で本番環境にデプロイしているかに関係なく、開発者が同じワークフローを使用できます。この一貫性は、次の理由により重要です。

- イテレーションの高速化 – スケールアップする際に大幅な調整を必要とせずに、ローカルで迅速に実験できます。
- リファクタリング不要 – SageMaker AI での大規模実験への移行はシームレスで、既存のセットアップの見直しは必要ありません。
- 継続的な改善 – 環境間で同じコードを使用するため、新機能の開発やアルゴリズムの継続的な改善が容易です。

設定管理 – このパターンでは、設定管理ツールである Hydra を活用することで次のような利点があります。

- パラメータは、コードとは別に設定ファイルで定義されます。
- さまざまなパラメータセットの入れ替えや組み合わせを簡単に実行できます。
- 各実行の設定は自動的にログに記録されるため、実験の追跡が簡素化されます。
- クラウド実験では、ローカル実行と同じ設定構造を使用して一貫性を確保できます。

Hydra を使用すると、設定を効果的に管理し、次の機能を有効にできます。

- 設定の分割 – プロジェクト設定を管理しやすい小単位に分割できます (それぞれ個別に変更可能)。このアプローチにより、複雑なプロジェクトを簡単に処理できます。
- デフォルト調整が容易 – ベースライン設定をすばやく変更できるため、新しいアイデアをより簡単にテストできます。
- CLI 入力と設定ファイルの連携 – コマンドライン入力を設定ファイルとスムーズに組み合わせることができます。このアプローチにより、煩雑さや混乱が軽減され、時間経過に合わせたプロジェクトの管理がより簡単になります。

自然言語を OpenSearch と Elasticsearch のクエリ向けにクエリ DSL に変換する

Amazon Web Services、Tabby Ward、Nicholas Switzer、Breanne Warner

概要

このパターンでは、大規模言語モデル (LLM) を使用して自然言語クエリをクエリドメイン固有言語 (クエリ DSL) に変換する方法を説明します。この方法を使用することで、ユーザーはクエリ言語に関する広範な知識がなくても OpenSearch や Elasticsearch などの検索サービスと容易にやり取りできるようになります。このリソースは、自然言語クエリ機能で検索ベースのアプリケーションを強化し、最終的にユーザーエクスペリエンスと検索機能を向上させたい開発者やデータサイエンティストにとって特に有益です。

このパターンでは、プロンプトエンジニアリング、反復的な改良、専門知識の組み込みといった手法を示します。これらはすべて合成データ生成に不可欠です。このアプローチは主にクエリ変換に焦点を当てていますが、データ拡張とスケーラブルな合成データ生成の可能性を暗黙的に示しています。この基盤は、より包括的な合成データ生成タスクに拡張可能であり、構造化されていない自然言語入力と構造化されたアプリケーション固有の出力をブリッジする LLM の能力を明確に示すことができます。

このソリューションには、従来の意味での移行ツールやデプロイツールは含まれていません。代わりに、LLM を使用して自然言語クエリをクエリ DSL に変換する概念実証 (PoC) の説明に焦点を当てています。

- このパターンでは、環境を設定し、テキストからクエリへの変換を実装するためのステップバイステップガイドとして Jupyter Notebook を使用します。
- Amazon Bedrock を使用して LLM にアクセスします。これは自然言語を解釈し、適切なクエリを生成するために不可欠です。
- このソリューションは、Amazon OpenSearch Service と連携するように設計されています。Elasticsearch でも同様のプロセスに従うことが可能で、生成されたクエリを同様の検索エンジンに適用できる可能性があります。

クエリ DSL は、Elasticsearch と OpenSearch の両方で複雑なクエリを構築するために使用される柔軟な JSON ベースの検索言語です。これは、検索オペレーションのクエリパラメータでクエリを指定できるようにするもので、さまざまなクエリタイプをサポートしています。DSL クエリには、リーフクエリや複合クエリがあります。リーフクエリは、特定のフィールドの特定の値を検索しま

す。全文クエリ、用語レベルクエリ、地理的クエリ、結合クエリ、スパンクエリ、および特殊なクエリを含みます。複合クエリは、複数のリーフ句または複合句のラッパーとして機能し、結果を結合したり、動作を変更したりします。クエリ DSL は、単純な完全一致クエリから非常に具体的な結果を生成する複雑な複数句のクエリまで、高度な検索の作成をサポートします。クエリ DSL は、高度な検索機能、柔軟なクエリ構築、JSON ベースのクエリ構造を必要とするプロジェクトに特に役立ちます。

このパターンでは、テキストからクエリへの DSL 変換に、フューショットプロンプト、システムプロンプト、構造化出力、プロンプトチェイニング、コンテキストのプロビジョニング、タスク固有のプロンプトなどの手法を使用します。これらの手法の定義と例については、「追加情報」セクションを参照してください。

前提条件と制限

前提条件

Jupyter Notebook を効果的に使用して自然言語クエリをクエリ DSL のクエリに変換するには、以下が必要です。

- Jupyter Notebook への精通。Jupyter Notebook 環境でコードを移動および実行する方法の基本的な理解。
- Python 環境。必要なライブラリがインストールされた、動作中の Python 環境 (Python 3.x を推奨)。
- Elasticsearch または OpenSearch の知識。アーキテクチャやクエリの実行方法など、Elasticsearch または OpenSearch の基本的な知識。
- AWS アカウント。 Amazon Bedrock およびその他の関連サービスにアクセス AWS アカウント するためのアクティブな 。
- ライブラリと依存関係。 AWS インタラクションboto3や LLM 統合に必要なその他の依存関係など、ノートブックに記載されている特定のライブラリのインストール。
- Amazon Bedrock のモデルアクセス。このパターンでは、Anthropic の Claude LLM を 3 つ使用します。Amazon Bedrock コンソールを開き、[モデルアクセス]を選択します。次の画面で、[特定のモデルを有効にする]を選択し、次の 3 つのモデルを選択します。
  - Claude 3 Sonnet
  - Claude 3.5 Sonnet
  - Claude 3 Haiku
- 適切な IAM ポリシーと IAM ロール。でノートブックを実行するには AWS アカウント、 AWS Identity and Access Management (IAM) ロールに SagemakerFullAccessポリシーと、「追加

情報」セクションで提供されているポリシーが必要です。このポリシーには、 という名前を付けることができますAPGtext2querydslpolicy。このポリシーには、リストされている 3 つの Claude モデルへのサブスクライブが含まれています。

これらの前提条件を設定することで、ノートブックの操作やテキストからクエリへの変換機能の実装をスムーズに行うことができます。

制限事項

- 概念実証のステータス。このプロジェクトは主に概念実証 (PoC) を目的としています。これは、LLM を使用して自然言語クエリをクエリ DSL に変換する潜在能力を示すものですが、完全に最適化されておらず、本番環境には対応していない可能性があります。
- モデルの制限:

  コンテキストウィンドウの制約。Amazon Bedrock で利用可能な LLM を使用する場合は、コンテキストウィンドウの制限に注意してください。

  Claude モデル (2024 年 9 月現在):

  - Claude 3 Opus: 200,000 トークン
  - Claude 3 Sonnet: 200,000 トークン
  - Claude 3 Haiku: 200,000 トークン

  Amazon Bedrock のその他のモデルでは、コンテキストウィンドウのサイズが異なる場合があります。最新情報については、最新のドキュメントを参照してください。

  モデルの可用性。Amazon Bedrock における特定のモデルの可用性は異なる場合があります。このソリューションを実装する前に、必要なモデルにアクセスできることを確認してください。
- その他の制限事項
  - クエリの複雑さ。自然言語からクエリ DSL への変換の有効性は、入力クエリの複雑さによって異なる場合があります。
  - バージョン互換性。生成されたクエリ DSL は、使用する Elasticsearch または OpenSearch の特定のバージョンに応じて調整が必要になる場合があります。
  - パフォーマンス。このパターンで提供するのは PoC 実装であるため、大規模な本番環境で使用する場合はクエリ生成の速度と精度が最適でない可能性があります。
  - 料金。Amazon Bedrock で LLM を使用すると、コストが発生します。選択したモデルの料金体系に注意してください。詳細については、「Amazon Bedrock の料金」を参照してください。

- メンテナンス。LLM テクノロジーの進歩やクエリ DSL 構文の変更に対応するために、プロンプトとモデルの選択を定期的に更新する必要が生じる場合があります。

製品バージョン

このソリューションは Amazon OpenSearch Service でテストされています。Elasticsearch を使用する場合、このパターンの機能を正確にレプリケートするためにいくつかの変更が必要になる場合があります。

- OpenSearch バージョンの互換性。OpenSearch は、メジャーバージョン内で下位互換性を維持します。例えば、次のようになります。
  - OpenSearch 1.x クライアントは、通常、OpenSearch 1.x クラスターと互換性があります。
  - OpenSearch 2.x クライアントは、通常、OpenSearch 2.x クラスターと互換性があります。

  ただし、可能な限り、クライアントとクラスターの両方で同じマイナーバージョンを使用することをお勧めします。
- OpenSearch API の互換性。OpenSearch は、ほとんどのオペレーションで Elasticsearch OSS 7.10.2 との API 互換性を維持しています。ただし、特に新しいバージョンでは、いくつかの相違点が存在します。
- OpenSearch のアップグレードに関する考慮事項:
  - 直接ダウングレードはサポートされていません。必要に応じて、スナップショットを使用してロールバックします。
  - アップグレードする際は、重大な変更がないか互換性マトリックスとリリースノートを確認してください。

Elasticsearch に関する考慮事項

- Elasticsearch のバージョン。クエリ構文や機能はメジャーバージョン間で変更される可能性があるため、使用している Elasticsearch のメジャーバージョンが重要です。現在、最新の安定バージョンは Elasticsearch 8.x です。クエリが特定の Elasticsearch バージョンと互換性があることを確認してください。
- Elasticsearch クエリ DSL ライブラリのバージョン。Elasticsearch の Python 用クエリ DSL ライブラリを使用している場合は、そのバージョンが Elasticsearch のバージョンと一致していることを確認してください。例えば、次のようになります。

  - Elasticsearch 8.x の場合は、8.0.0 以降 9.0.0 より前の `elasticsearch-dsl` バージョンを使用します。
  - Elasticsearch 7.x の場合は、7.0.0 以降 8.0.0 より前の `elasticsearch-dsl` バージョンを使用します。
- クライアントライブラリのバージョン。公式の Elasticsearch クライアントを使用する場合も言語固有のクライアントを使用する場合も、Elasticsearch バージョンと互換性があることを確認してください。
- クエリ DSL のバージョン。クエリ DSL は Elasticsearch バージョンとともに進化します。一部のクエリタイプまたはパラメータは、バージョンによって廃止されたり、導入されたりする可能性があります。
- マッピングのバージョン。インデックスのマッピングを定義する方法やバージョン間で変更する方法です。特定の Elasticsearch バージョンのマッピングに関するドキュメントを必ず確認してください。
- 分析ツールのバージョン。アナライザー、トークナイザ、またはその他のテキスト分析ツールを使用している場合、バージョンによって動作や可用性が変わる可能性があります。

アーキテクチャ

ターゲットアーキテクチャ

このパターンのアーキテクチャを以下に図で示します。

各パラメータの意味は次のとおりです。

1. フューショットプロンプトの例を含むユーザー入力とシステムプロンプト。このプロセスは、自然言語クエリまたはスキーマ生成のリクエストを提供するユーザーから始まります。
2. Amazon Bedrock 入力は Amazon Bedrock に送信されます。Amazon Bedrock は Claude LLM にアクセスするためのインターフェイスとして機能します。
3. Claude 3 Sonnet LLM。Amazon Bedrock は、Claude 3 ファミリーの Claude 3 Sonnet LLM を使用して入力を処理します。入力を解釈して、適切な Elasticsearch または OpenSearch クエリ DSL を生成します。スキーマリクエストの場合、Elasticsearch または OpenSearch の合成マッピングを生成します。
4. クエリ DSL の生成。自然言語クエリの場合、アプリケーションは LLM の出力を受け取り、有効な Elasticsearch または OpenSearch Service のクエリ DSL にフォーマットします。

5. 合成データ生成。また、アプリケーションはスキーマを受け取り、Elasticsearch または OpenSearch の合成データを作成して、テスト用に OpenSearch Serverless コレクションにロードします。
6. OpenSearch または Elasticsearch。生成されたクエリ DSL は、すべてのインデックスの OpenSearch Serverless コレクションに対してクエリされます。JSON 出力には、OpenSearch Serverless コレクションに存在するデータからの関連データとヒット数が含まれます。

自動化とスケール

このパターンで提供されるコードは、PoC のみを目的として構築されています。次のリストに、ソリューションの自動化とスケーリングをさらに進め、コードを本番環境に移行するための提案を示します。これらの機能拡張は、このパターンの範囲には含まれません。

- コンテナ化:
  - アプリケーションを Docker 化して、さまざまな環境での一貫性を確保します。
  - Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) や Kubernetes などのコンテナオーケストレーションプラットフォームを使用して、スケーラブルなデプロイを実現します。
- サーバーレスアーキテクチャ:
  - コア機能を AWS Lambda 関数に変換します。
  - Amazon API Gateway を使用して、自然言語クエリ入力用の RESTful エンドポイントを作成します。
- 非同期処理:
  - Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) を実装して、受信クエリをキューに入れます。
  - を使用して AWS Step Functions 、クエリを処理し、クエリ DSL を生成するワークフローを調整します。
- キャッシュ:
  - プロンプトをキャッシュするメカニズムを実装します。
- モニタリングとログ記録:
  - モニタリングとアラートに Amazon CloudWatch を使用します。
  - ログ分析に Amazon CloudWatch Logs または Amazon OpenSearch Service を使用して一元的なログ記録を実装します。
- セキュリティ強化:
  - IAM ロールを実装してきめ細かなアクセスコントロールを実現します。
  - を使用して AWS Secrets Manager 、API キーと認証情報を安全に保存および管理します。

- マルチリージョンデプロイ:
  - レイテンシーとディザスタリカバリを改善する AWS リージョン ために、ソリューションを複数の にデプロイすることを検討してください。
  - インテリジェントなリクエストルーティングに Amazon Route 53 を使用します。

これらの提案を実装することで、この PoC を堅牢かつスケーラブルで本番環境に対応したソリューションに変換できます。完全なデプロイの前に、各コンポーネントとシステム全体を徹底的にテストすることをお勧めします。

ツール

ツール

- Amazon SageMaker AI ノートブックは、機械学習開発用のフルマネージド型 Jupyter Notebook です。このパターンでは、Amazon SageMaker AI のデータ探索、モデル開発、実験のためのインタラクティブな環境としてノートブックを使用します。ノートブックは、他の SageMaker AI 機能やとシームレスに統合できます AWS のサービス。
- 「Python」は汎用のコンピュータプログラミング言語です。このパターンでは、Python をコア言語として使用してソリューションを実装します。
- Amazon Bedrock は、主要な AI スタートアップや Amazon が提供する高パフォーマンスな基盤モデル (FM) を、統合 API を通じて利用できるようにするフルマネージド型サービスです。Amazon Bedrock は、自然言語処理用の LLM へのアクセスを提供します。このパターンでは、Anthropic Claude 3 モデルを使用します。
- AWS SDK for Python (Boto3) は、Amazon Bedrock AWS のサービスを含む Python アプリケーション、ライブラリ、またはスクリプトを と統合するのに役立つソフトウェア開発キットです。
- 「Amazon OpenSearch Service」は、AWS クラウドにおける OpenSearch クラスターのデプロイ、オペレーション、スケーリングを支援するマネージドサービスです。このパターンでは、クエリ DSL を生成するためのターゲットシステムとして OpenSearch Service を使用します。

コードリポジトリ

このパターンのコードは、GitHub の「Prompt Engineering Text-to-QueryDSL Using Claude 3 Models」リポジトリで入手できます。この例では、ヘルスソーシャルメディアアプリを使用して、ユーザーに対する投稿とヘルスアプリケーションに関連付けられたユーザープロファイルを作成します。

ベストプラクティス

このソリューションを使用する場合は、次の点を考慮してください。

- Amazon Bedrock にアクセスするための適切な AWS 認証情報とアクセス許可の必要性
- AWS のサービス および LLMs の使用に関連する潜在的なコスト
- クエリ DSL を理解して、生成されたクエリを検証し、必要に応じて変更することが重要です。

エピック

環境を設定し、データを準備する

タスク	説明	必要なスキル
開発環境を設定します。	**Note** この詳細な手順とコード、およびこのパターンのその他の手順については、GitHub リポジトリの包括的なチュートリアルを参照してください。 1. pip を使用して、必要な Python パッケージ (boto3、numpy、awscli、requests-aws4auth など) をインストールします。 2. 必要なモジュール (opensearchpy の boto3、json、os、opensearch、Opensearchpy の RequestsHttpConnec	Python、pip、AWS SDK

タスク	説明	必要なスキル
	tion 、opensearchpy.helpers の bulk、requests_aws4auth の sagemaker 、time、random、re、AWS をインポートします。	
AWS アクセスを設定します。	Amazon Bedrock クライアントと SageMaker AI セッションを設定します。後で OpenSearch Serverless コレクションの作成時に使用するために、SageMaker AI 実行ロールの Amazon リソースネーム (ARN) を取得します。	IAM、AWS CLI、Amazon Bedrock、Amazon SageMaker
ヘルスアプリのスキーマをロードします。	事前定義されたファイルからヘルス投稿とユーザープロファイル用の JSON スキーマを読み取り、解析します。後でプロンプトで使用するためにスキーマを文字列に変換します。	DevOps エンジニア、AWS 全般、Python、JSON

合成データを生成する

タスク	説明	必要なスキル
LLM ベースのデータジェネレーターを作成します。	generate_data() 関数を実装して、Claude 3 モデルで Amazon Bedrock Converse API を呼び出します。Sonnet、Sonnet 3.5、および Haiku のモデル ID を設定します。	Python、Amazon Bedrock API、LLM プロンプト

タスク	説明	必要なスキル

	`model_id_sonnet3_5 = "anthropic.claude-3-5-sonnet-20240620-v1:0"`
	`model_id_sonnet = "anthropic.claude-3-sonnet-20240229-v1:0"`
	`model_id_haiku = "anthropic.claude-3-haiku-20240307-v1:0"`	

合成ヘルス投稿を作成します。	特定のメッセージプロンプトとともに generate_data() 関数を使用し、指定されたスキーマに基づいて合成ヘルス投稿エントリを作成します。関数呼び出しは次のようになります。 `health_post_data = generate_data(bedrock_rt, model_id_sonnet, system_prompt, message_healthpost, inference_config)`	Python、JSON
合成ユーザープロファイルを作成します。	特定のメッセージプロンプトとともに generate_data() 関数を使用し、指定されたスキーマに基づいて合成ユーザープロファイルエントリを作成します。これはヘルス投稿の生成に似ていますが、別のプロンプトを使用します。	Python、JSON

OpenSearch を設定してデータを取り込む

タスク	説明	必要なスキル
OpenSearch Serverless コレクションを設定します。	Boto3 を使用し、適切な暗号化、ネットワーク、アクセスポリシーを指定して OpenSearch Serverless コレクションを作成します。コレクションの作成は次のようになります。 `collection = aoss_client.create_collection(name=es_name, type='SEARCH')` OpenSearch Serverless の詳細については、AWS ドキュメントを参照してください。	OpenSearch Serverless、IAM
OpenSearch インデックスを定義します。	事前定義されたスキーママッピングに基づいて OpenSearch クライアントを使用して、ヘルス投稿とユーザープロファイルのインデックスを作成します。インデックスの作成は次のようになります。 `response_health = oss_client.indices.create(healthpost_index, body=healthpost_body)`	OpenSearch、JSON
OpenSearch にデータをロードします。	ingest_data() 関数を実行して、合成ヘルス投稿とユーザープロファイルをそれぞれ	Python、OpenSearch API、データー括操作

タスク	説明	必要なスキル
	の OpenSearch インデックスに一括挿入します。関数は、opensearch-py の bulk ヘルパーを使用します。 `success, failed = bulk(oss_client, actions)`	

クエリを作成して実行する

タスク	説明	必要なスキル
フューショットプロンプトの例を設計します。	Claude 3 モデルを使用してクエリ生成のフューショットの例を提供し、クエリの例と対応する自然言語の質問を生成します。システムプロンプトには、次の例が含まれます。 `system_prompt_query_generation = [{"text": f"""You are an expert query dsl generator. ... Examples: {example_prompt} ..."""}]`	LLM プロンプト、クエリ DSL
テキストからクエリ DSL へのコンバーターを作成します。	クエリ生成用のスキーマ、データ、フューショットの例を含むシステムプロンプトを実装します。システムプロンプトを使用して、自然言語クエリをクエリ DSL に変換しま	Python、Amazon Bedrock API、LLM プロンプト

タスク	説明	必要なスキル
	す。関数呼び出しは次のようになります。 `query_response = generate_data(bedrock_rt, model_id, system_prompt_query_generation, query, inference_config)`	
OpenSearch でクエリ DSL をテストします。	query_oss() 関数を実行し、生成されたクエリ DSL を OpenSearch Serverless コレクションに対して実行し、結果を返します。関数は OpenSearch クライアントの検索方法を使用します。 `response = oss_client.search(index="_all", body=temp)`	Python、OpenSearch API、クエリ DSL

テストと評価

タスク	説明	必要なスキル
テストクエリセットを作成します。	Claude 3 を使用し、合成データとスキーマに基づいてさまざまなテスト用の質問を生成します。 `test_queries = generate_data(bedrock_rt, model_id_sonnet, query_sys`	LLM プロンプト

タスク	説明	必要なスキル
	`tem_prompt, query_pro mpt, inference_config)`	
クエリ DSL 変換の精度を評価します。	OpenSearch に対してクエリを実行し、返された結果の関連性と精度を分析して、生成されたクエリ DSL をテストします。これには、クエリの実行とヒットの検査が含まれます。 `output = query_oss (response1) print("Re sponse after running query against Opensearc h") print(output)`	Python、データ分析、クエリ DSL
Claude 3 モデルをベンチマークします。	精度とレイテンシーの観点から、クエリ生成についてさまざまな Claude 3 モデル (Haiku、Sonnet、Sonnet 3.5) のパフォーマンスを比較します。比較するには、generate_data() を呼び出す際に `model_id` を変更し、実行時間を測定します。	Python、パフォーマンスベンチマーク

クリーンアップとドキュメント化

タスク	説明	必要なスキル
クリーンアッププロセスを開発します。	使用後に OpenSearch Serverless コレクションからすべてのインデックスを削除します。	Python、AWS SDK、OpenSearch API

関連リソース

- Query DSL (OpenSearch ドキュメント)
- 「Amazon OpenSearch Service」
- OpenSearch Serverless コレクション
- Amazon Bedrock ドキュメント
- Amazon SageMaker AI ドキュメント
- AWS SDK for Python (Boto3) ドキュメント

追加情報

IAM ポリシー

このパターンで使用される IAM ロールの `APGtext2querydslpolicy` ポリシーは次のとおりです。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    { "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "bedrock:InvokeModel",
        "bedrock:InvokeModelWithResponseStream"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    { "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::sagemaker-*",
        "arn:aws:s3:::sagemaker-*/*"
      ]
    },
    { "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "logs:CreateLogGroup",
```

```
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource": "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/sagemaker/*"
    },
    { "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    { "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "aoss:*"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    { "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:PassRole",
        "sagemaker:*"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:iam::*:role/*", "*"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "iam:PassedToService": "sagemaker.amazonaws.com"
          }
      }
    },
    { "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "codecommit:GetBranch",
        "codecommit:GetCommit",
        "codecommit:GetRepository",
        "codecommit:ListBranches",
        "codecommit:ListRepositories"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    { "Effect": "Allow",
```

```
      "Action": [
        "aws-marketplace:Subscribe"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "ForAnyValue:StringEquals": {
          "aws-marketplace:ProductId": [
            "prod-6dw3qvchef7zy",
            "prod-m5ilt4siql27k",
            "prod-ozonys2hmmpeu"
          ]
        }
      }
    },
    { "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "aws-marketplace:Unsubscribe",
        "aws-marketplace:ViewSubscriptions"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    { "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:*",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Anthropic Claude 3 モデルを使用したプロンプト手法

このパターンでは、Claude 3 モデルを使用したテキストからクエリ DSL への変換に関する次のプロンプト手法を説明します。

- フューショットプロンプト: フューショットプロンプトは、Amazon Bedrock での Claude 3 モデルのパフォーマンスを向上させる強力な手法です。このアプローチでは、モデルに同様のタスクの実行を求める前に、小数の例を提供して望ましい入出力動作を示します。Amazon Bedrock で Claude 3 モデルを使用すると、特定のフォーマット、推論パターン、またはドメイン知識を必要とするタスクにおいて、フューショットプロンプトが特に効果的になります。この手法を実装するには、通常、サンプルセクションと実際のクエリの 2 つの主要コンポーネントでプロンプトを構成します。セクションの例にはタスクを説明する 1 つ以上の入出力ペアが含まれており、クエリセクションにはレスポンスが必要な新しい入力が表示されます。この方法は、Claude 3 がコンテ

キストと期待される出力形式を理解するのに役立ちます。多くの場合、より正確で一貫性のあるレスポンスが得られるようになります。

例:

```
"query": {
  "bool": {
    "must": [
      {"match": {"post_type": "recipe"}},
      {"range": {"likes_count": {"gte": 100}}},
      {"exists": {"field": "media_urls"}}
    ]
  }
}
Question: Find all recipe posts that have at least 100 likes and include media URLs.
```

- システムプロンプト: Amazon Bedrock の Claude 3 モデルは、フューショットプロンプトに加えてシステムプロンプトの使用もサポートしています。システムプロンプトでは、特定のユーザー入力を提示する前に、モデルに対して全体的なコンテキスト、指示、またはガイドラインを示すことができます。トーンの設定、モデルのロールの定義、会話全体における制約事項を確立する場合に特に役立ちます。Amazon Bedrock で Claude 3 とともにシステムプロンプトを使用するには、API リクエストの `system` パラメータに含めます。これはユーザーメッセージとは別のものであり、インタラクション全体に適用されます。詳細なシステムプロンプトは、コンテキストの設定やモデルのガイドラインの提供に使用されます。

  例:

```
You are an expert query dsl generator. Your task is to take an input question and
 generate a query dsl to answer the question. Use the schemas and data below to
 generate the query.

Schemas: [schema details]
Data: [sample data]
Guidelines:
- Ensure the generated query adheres to DSL query syntax
- Do not create new mappings or other items that aren't included in the provided
 schemas.
```

- 構造化された出力: JSON や XML タグ内など、特定の形式で出力を提供するようモデルに指示できます。

例:

```
Put the query in json tags
```

- プロンプトチェイニング: ノートブックは、生成された合成データを使用して質問の例を作成するなど、ある LLM 呼び出しの出力を別の LLM 呼び出しの入力として使用します。
- コンテキストプロビジョニング: スキーマやサンプルデータなどの関連コンテキストがプロンプトに表示されます。

  例:

  ```
  Schemas: [schema details]
  Data: [sample data]
  ```

- タスク固有のプロンプト: 合成データの生成、質問の例の作成、自然言語クエリからクエリ DSL への変換など、特定のタスクに対して異なるプロンプトが作成されます。

  テスト問題生成の例:

  ```
  Your task is to generate 5 example questions users can ask the health app based on
   provided schemas and data. Only include the questions generated in the response.
  ```

Amazon Q Developer をコーディングアシスタントとして使用して生産性を高める

Amazon Web Services、Ram Kandaswamy

概要

このパターンでは、マルバツゲームを例として使用し、さまざまな開発タスクに Amazon Q Developer を使用する方法を示します。Amazon Q Developer は、マルバツゲームのコードを単一ページアプリケーション (SPA) として生成し、UI を改善して、アプリケーションを AWSにデプロイするためのスクリプトを作成します。

Amazon Q Developer はコーディングアシスタントとして機能して、ソフトウェア開発ワークフローを高速化し、開発者と非開発者の両方の生産性を向上させます。お客様の技術的な専門知識に関係なく、アーキテクチャの作成とビジネス課題に対するソリューションの設計に役立ち、作業環境をブートストラップし、新機能の実装を支援し、検証用のテストケースを生成します。自然言語での指示と AI 機能により、コードの一貫性と高い品質を確保し、プログラミングスキルに関係なくコーディングの課題を軽減します。

Amazon Q Developer の主な利点は、反復的なコーディングタスクから解放されることです。`@workspace` 注釈を使用すると、Amazon Q Developer は統合開発環境 (IDE) 内のすべてのコードファイル、設定、プロジェクト構造を取り込んでインデックス化し、お客様がクリエイティブな問題解決に集中できるようにカスタマイズされた応答を返します。これにより、革新的なソリューションを設計し、ユーザーエクスペリエンスを向上させるためにより多くの時間を費やすことができます。技術的な専門知識をお持ちでない場合は、Amazon Q Developer を使用してワークフローを合理化し、開発チームとより効果的にコラボレーションできます。Amazon Q Developer のコードの説明機能では詳細な手順と概要を利用できるため、複雑なコードベースに対処できます。

さらに、Amazon Q Developer は、特定の言語に依存しないアプローチを提供し、初心者レベルや中級者レベルの開発者がスキルセットを拡張するのに役立ちます。特定の言語だけで使用される構文ではなく、主要な概念とビジネスロジックに集中できます。これにより、使用言語を切り替える際の学習曲線が短縮されます。

前提条件と制限

前提条件

- Amazon Q Developer プラグインがインストールされた IDE (WebStorm や Visual Studio Code など)。手順については、Amazon Q Developer ドキュメントの「IDE に Amazon Q Developer 拡張機能またはプラグインをインストールする」を参照してください。
- Amazon Q Developer でのアクティブな AWS アカウント セットアップ。手順については、Amazon Q Developer ドキュメントの「開始方法」を参照してください。
- インストール済みの npm。手順については、npm ドキュメントを参照してください。このパターンは npm バージョン 10.8 でテストされています。
- AWS Command Line Interface (AWS CLI) がインストールされています。手順については、AWS CLI ドキュメントを参照してください。

制限事項

- Amazon Q Developer は、一度に 1 つの開発タスクのみ実行できます。
- 一部の AWS のサービス は では使用できません AWS リージョン。利用可能なリージョンについては、「AWS のサービス (リージョン別)」を参照してください。特定のエンドポイントについては、「サービスエンドポイントとクォータ」を参照して、サービスのリンクを選択してください。

ツール

- このパターンには、Visual Studio Code や WebStorm などの IDE が必要です。サポートされている IDE のリストについては、Amazon Q Developer ドキュメントを参照してください。
- AWS Command Line Interface (AWS CLI) は、コマンドラインシェルのコマンド AWS のサービスを使用して を操作するのに役立つオープンソースツールです。

ベストプラクティス

AWS 規範ガイダンスの「Amazon Q Developer でのコーディングのベストプラクティス」を参照してください。加えて:

- Amazon Q Developer にプロンプトを入力するときは、指示が明確であいまいでないことを確認してください。プロンプトについてより多くのコンテキストを提供するために、プロンプトに `@workspace` などのコードスニペットと注釈を追加してください。
- システムによる競合や誤った推測を回避するため、関連するライブラリを含めてインポートしてください。

- 生成されたコードが正確でない、または期待どおりのものでない場合は、[フィードバックを提供して再生成する] オプションを使用してください。プロンプトを複数の小さな手順に分割してみてください。

エピック

作業環境をセットアップする

タスク	説明	必要なスキル
新しいプロジェクトを作成します。	作業環境で新しいプロジェクトを作成するには、次のコマンドを実行して、すべての質問のデフォルト設定を受け入れます。 `npx create-next-app@latest`	アプリ開発者、プログラマー、ソフトウェア開発者
ベースアプリケーションをテストします。	次のコマンドを実行し、ベースアプリケーションがブラウザで正常にロードされることを確認します。 `npm run dev`	アプリ開発者、プログラマー、ソフトウェア開発者
ベースコードをクリーンアップします。	`src/app` フォルダ内の `page.tsx` ファイルに移動して、デフォルトのコンテンツを削除して空白のページを取得します。削除した後、ファイルは次のようになります。 `export default function Home() { return (<div></div> );`	アプリ開発者、プログラマー、ソフトウェア開発者

タスク	説明	必要なスキル
	`}`	

Amazon Q Developer を使用してマルバツゲームプロジェクトを設計する

タスク	説明	必要なスキル
ステップの概要を取得します。	1. IDE でプロジェクトを開いて、Amazon Q アイコンを選択してチャットパネルを開きます。 2. Amazon Q Developer チャットパネルで、単一ページアプリケーション (SPA) の作成の概要をリクエストします。例えば、次のようになります。 `I would like to create a single-page application involving Next.js React framework for tic-tac-toe game. What are the steps?`	アプリ開発者、プログラマー、ソフトウェア開発者
マルバツゲームのコードを生成します。	チャットパネルで、/dev コマンドを使用してタスクの説明を入力し、開発タスクを開始します。例えば、次のようになります。 `/dev Create a React-based single-page application written in TypeScript for a tic-tac-toe game with`	アプリ開発者、プログラマー、ソフトウェア開発者

タスク	説明	必要なスキル
	``` the following specifica tions: 1. Design an aesthetic ally pleasing interface with the game grid centered vertically and horizontally on the page. 2. Include a heading and clear instructions on how to play the game. 3. Implement color-cod ing for X and O marks to distinguish them easily. ``` Amazon Q Developer は指示に基づいてコードを生成します。	
生成されたコードを確認して承認します。	コードを目視で確認し、[コードを承認する] を選択して page.tsx ファイルを自動的に置き換えます。 問題が発生した場合は、[フィードバックを提供して再生成する] を選択し、発生した問題についての説明を入力します。	アプリ開発者、プログラマー、ソフトウェア開発者

タスク	説明	必要なスキル
lint エラーを修正します。	サンプルのマルバツゲームにはグリッドが含まれています。Amazon Q Developer が生成するコードは、デフォルトのタイプ any を使用する場合があります。Amazon Q Developer に次のようにプロンプトを入力することで、型安全性を高められます。 `/dev Ensure proper TypeScript typing for the onSquare Click event handler to resolve any 'any' type issues.`	アプリ開発者、プログラマー、ソフトウェア開発者

タスク	説明	必要なスキル

見た目の魅力を向上させます。	元の要件は、複数の小さなフラグメントに分割できます。例えば、開発タスクで次のプロンプトを使用して、ゲーム UI を改善できます。このプロンプトは、カスケードスタイルシート (CSS) のスタイルを改善し、デプロイ用にアプリケーションをエクスポートします。
	
	`/dev Debug and fix any CSS issues to correctly display the game grid and overall layout.`
	
	`Simplify the code by removing game history functionality and related components.`
	
	`Implement static file export to an 'out' directory for easy deployment. The solution should be fully functional, visually appealing, and free of typing errors or layout issues.`
		アプリ開発者、プログラマー、ソフトウェア開発者

タスク	説明	必要なスキル

テストをもう一度実行します。	1. 開発ライフサイクルが完了したので、コードをテストし、期待どおりに動作することを確認します。アプリケーションをローカルで実行するには、次のコマンドを使用します。
	`npm run dev`
	2. アプリケーションが正常に動作する場合は、デプロイの準備のため、build コマンドを使用してアプリケーション全体を出力フォルダにエクスポートします。
	`npm run build`
		アプリ開発者、プログラマー、ソフトウェア開発者

アプリケーションを にデプロイする AWS クラウド

タスク	説明	必要なスキル

デプロイ用のフォルダとファイルを作成します。	作業環境のプロジェクトで、デプロイフォルダを作成し、その中に pushtos3.sh と cloudformation.yml の 2 つのファイルを作成します。
	`mkdir deployment && cd deployment`
	`touch pushtos3.sh && chmod +x pushtos3.sh`
		アプリ開発者、プログラマー、ソフトウェア開発者

タスク	説明	必要なスキル
	`touch cloudformation.yml`	

自動化コードを生成します。	1. Amazon Q Developer のチャットパネルで、次のプロンプトを入力します。
	`/dev Generate a Cloudformation template that creates two resources: tictactoe artifact bucket and CloudFront. CloudFront should be configured with this bucket as origin.`
	`Add cache policy appropriate for Amazon S3 and default root object as index.html.`
	`Ensure that origin access control is used and no public bucket is created.`
	`Output all the resources and their ARNs.`
	2. 生成されたコードを確認して承認します。以前に作成した`cloudformation.yml` ファイルには、 のリソースを作成する CloudFormation スクリプトが入力されます AWS クラウド。
		AWS 管理者、AWS DevOps、アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
スクリプトコンテンツを生成します。	デプロイスクリプトを作成するには、次のプロンプトを使用します。 `/dev Modify the pushtos3 shell script so that it can use AWS CLI commands to create a CloudFormation stack named tictactoe-stack if it does not exist already, and use cloudformation.yml as the source template. Wait for the stack to complete and sync the contents from the out folder to the S3 bucket. Perform invalidation of the CloudFront origin.`	アプリ開発者、プログラマー、ソフトウェア開発者
アプリケーションを AWS クラウドにデプロイします。	1. 有効な AWS 認証情報を使用して作業環境を設定します。 2. シェルスクリプトを実行して、完全に機能するマルバツゲームを AWS クラウドにデプロイします。	AWS 管理者、AWS DevOps、クラウドアーキテクト、アプリ開発者

トラブルシューティング

問題	ソリューション

ビルドは、単一ページのアプリケーションを作成したり、出力フォルダにエクスポートしたりしません。	`next.config.mjs` ファイルのコンテンツを確認します。
	
	コードに次のデフォルト設定が使用されている場合:
	
	`const nextConfig = {};`
	
	次のように変更します。
	
	`const nextConfig = {`
	`  output: 'export',`
	`  distDir: 'out',`
	`};`

関連リソース

- 新しい React プロジェクトの作成 (React ドキュメント)
- Amazon Q Developer の概要 (AWS ドキュメント)
- Amazon Q Developer のベストプラクティス (AWS 規範ガイダンス)
- Installing, Configuring, and Using Amazon Q Developer with JetBrains IDEs (YouTube 動画)
- コマンドライン用の Amazon Q のインストール (AWS ドキュメント)

SageMaker Processing を使用して、テラバイト規模の ML データセットの分散型特徴量エンジニアリングを実現

Amazon Web Services、Chris Boomhower

概要

テラバイト規模またはそれ以上のデータセットの多くは階層的なフォルダ構造で構成されており、データセット内のファイルは相互に依存している場合があります。このため、機械学習 (ML) エンジニアとデータサイエンティストは、モデルトレーニングや推論のためにデータを準備するために、慎重に設計上の決定を下さなければなりません。このパターンは、手動のマクロシャーディングとマイクロシャーディングの手法を Amazon SageMaker Processing と仮想 CPU (vCPU) 並列化と組み合わせて使用して、複雑なビッグデータ ML データセットの特徴量エンジニアリングプロセスを効率的にスケーリングする方法を示しています。

このパターンでは、データディレクトリを複数のマシンに分割して処理することを「マクロシャーディング」と定義し、「マイクロシャーディング」は各マシンのデータを複数の処理スレッドに分割することと定義されています。このパターンでは、Amazon SageMaker と「PhysioNet MIMIC-III」データセットのサンプル時系列波形レコードを使用して、これらの手法を実証しています。このパターンの手法を実装することで、リソース利用率とスループット効率を最大化しながら、特徴量エンジニアリングの処理時間とコストを最小限に抑えることができます。これらの最適化では、データタイプに関係なく、類似の大規模データセットで、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスと vCPUs で、分散された SageMaker 処理を使用します。

前提条件と制限

前提条件

- 独自のデータセットにこのパターンを実装する場合は、SageMaker ノートブックインスタンスまたは SageMaker Studio にアクセスできます。Amazon SageMaker を初めて使用する場合は、AWS ドキュメントの「Amazon SageMaker の入門」を参照してください。
- SageMaker Studio、「PhysioNet MIMIC-III」のサンプルデータを使用してこのパターンを実装したい場合。
- このパターンは SageMaker 処理を使用しますが、SageMaker 処理ジョブを実行した経験は必要ありません。

制限事項

- このパターンは、相互に依存するファイルを含む ML データセットに非常に適しています。このような相互依存関係は、手動によるマクロシャーディングと、複数の単一インスタンスの SageMaker Processing ジョブをparallel 実行することから最もメリットがあります。そのような相互依存関係が存在しないデータセットの場合、SageMaker Processing のShardedByS3Key機能は、同じ処理ジョブによって管理される複数のインスタンスにシャーディングされたデータを送信するため、マクロシャーディングのより良い代替となる可能性があります。ただし、このパターンのマイクロシャーディング戦略をどちらのシナリオでも実装して、インスタンス vCPUs を最大限に活用できます。

製品バージョン

- Amazon SageMaker Python SDK バージョン 2

アーキテクチャ

ターゲットテクノロジースタック

- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
- Amazon SageMaker

ターゲットアーキテクチャ

マクロシャーディングと分散型 EC2 インスタンス

このアーキテクチャで表される 10 個のparallel プロセスは、MIMIC-III データセットの構造を反映しています。(図を簡略化するため、プロセスは楕円で示されています)。手動マクロシャーディングを使用する場合も、同様のアーキテクチャがどのデータセットにも適用されます。MIMIC-III の場合、各患者グループフォルダを最小の労力で個別に処理することで、データセットの未加工の構造を活用できます。以下の図では、レコードグループブロックが左側に表示されています (1)。データが分散されていることを考えると、患者グループごとにシャードするのは理にかなっています。

ただし、患者グループごとに手動でシャーディングを行うと、図 (2) の中央のセクションでわかるように、複数の EC2 インスタンスによる単一の処理ジョブではなく、患者グループフォルダごとに個別の処理ジョブが必要になります。MIMIC-III のデータには、バイナリ波形ファイルと対応するテキストベースのヘッダーファイルの両方が含まれており、バイナリデータ抽出には「wfdb ライブラリ」に依存する必要があるため、特定の患者のすべて

のレコードを同じインスタンスで利用できるようにする必要があります。各バイナリ波形ファイルの関連ヘッダーファイルも確実に存在させる唯一の方法は、各シャードを独自の処理ジョブ内で実行する手動シャーディングを実装し、処理ジョブの入力を定義するときにs3_data_distribution_type='FullyReplicated'を指定することです。あるいは、すべてのデータが単一のディレクトリにあり、ファイル間に依存関係がない場合、より適切なオプションは、複数の EC2 インスタンスとs3_data_distribution_type='ShardedByS3Key'を指定して単一の処理ジョブを起動することかもしれません。Amazon S3 データ分散タイプとしてShardedByS3Key を指定すると、SageMaker はインスタンス間のデータシャーディングを自動的に管理するようになります。

複数のインスタンスを同時に実行すると時間を節約できるため、データを前処理するにはフォルダごとに処理ジョブを起動するのがコスト効率の高い方法です。コストと時間をさらに節約するために、各処理ジョブ内でマイクロシャーディングを使用することもできます。

マイクロシャーディングとparallel vCPUs

各処理ジョブ内で、グループ化されたデータはさらに分割され、SageMaker のフルマネージド EC2 インスタンスで使用可能なすべての vCPUs を最大限に活用します。図の中央のセクション (2) のブロックは、各主要処理ジョブ内で何が起こるかを表しています。患者記録フォルダの内容は、インスタンスで使用可能なvCPUs の数に基づいてフラット化され、均等に分割されます。フォルダの内容が分割されると、同じサイズのファイルセットがすべての vCPUs に分散されて処理されます。処理が完了すると、各 vCPU の結果は、処理ジョブごとに 1 つのデータファイルにまとめられます。

添付のコードでは、これらの概念がsrc/feature-engineering-pass1/preprocessing.pyファイルの次のセクションに示されています。

```
def chunks(lst, n):
    """
    Yield successive n-sized chunks from lst.

    :param lst: list of elements to be divided
    :param n: number of elements per chunk
    :type lst: list
    :type n: int
    :return: generator comprising evenly sized chunks
    :rtype: class 'generator'
    """
    for i in range(0, len(lst), n):
        yield lst[i:i + n]
```

```
# Generate list of data files on machine
data_dir = input_dir
d_subs = next(os.walk(os.path.join(data_dir, '.')))[1]
file_list = []
for ds in d_subs:
    file_list.extend(os.listdir(os.path.join(data_dir, ds, '.')))
dat_list = [os.path.join(re.split('_|\.', f)[0].replace('n', ''), f[:-4]) for f in
 file_list if f[-4:] == '.dat']

# Split list of files into sub-lists
cpu_count = multiprocessing.cpu_count()
splits = int(len(dat_list) / cpu_count)
if splits == 0: splits = 1
dat_chunks = list(chunks(dat_list, splits))

# Parallelize processing of sub-lists across CPUs
ws_df_list = Parallel(n_jobs=-1, verbose=0)(delayed(run_process)(dc) for dc in
 dat_chunks)

# Compile and pickle patient group dataframe
ws_df_group = pd.concat(ws_df_list)
ws_df_group = ws_df_group.reset_index().rename(columns={'index': 'signal'})
ws_df_group.to_json(os.path.join(output_dir, group_data_out))
```

最初に関数chunksを定義し、与えられたリストをn の長さの均一な大きさのブロックに分割し、その結果をジェネレータとして返すことにより、与えられたリストを使用します。次に、存在するすべてのバイナリ波形ファイルのリストをコンパイルして、データを患者フォルダ全体でフラット化します。これが完了すると、EC2 インスタンスで使用可能な vCPUs の数が取得されます。バイナリ波形ファイルのリストは、chunksを呼び出すことによってこれらのvCPUに均等に分割され、その後、「joblibのParallelクラス」を使用することによって、各波形サブリストがそれぞれのvCPUで処理されます。処理ジョブによって結果は自動的に 1 つのデータフレームリストにまとめられ、SageMaker はさらに処理してからジョブ完了時に Amazon S3 に書き込まれます。この例では、処理ジョブによって Amazon S3 に書き込まれるファイルが 10 個あります (ジョブごとに 1 つ)。

最初の処理ジョブがすべて完了すると、図 (3) の右側のブロックに示されているセカンダリ処理ジョブが、各プライマリ処理ジョブによって生成された出力ファイルを結合し、結合された出力を Amazon S3 (4) に書き込みます。

ツール

ツール

- Python — このパターンに使用されるサンプルコードは Python (バージョン 3) です。
- SageMaker Studio – Amazon SageMaker Studio は、ウェブベースの機械学習用の統合開発環境 (IDE) です。この IDE を使うと、機械学習モデルを構築、トレーニング、デバッグ、デプロイ、モニタリングできます。SageMaker Processing ジョブは、SageMaker Studio 内の Jupyter Notebookを使用して実行します。
- SageMaker Processing — Amazon SageMaker Processingを使用すると、データ処理ワークロードを簡単に実行できます。このパターンでは、特徴量エンジニアリングコードは SageMaker Processing ジョブを使用して大規模に実装されます。

Code

添付の.zip ファイルには、このパターンの完全なコードが記載されています。次のセクションでは、このパターンのアーキテクチャを構築する手順について説明します。各ステップは、添付ファイルのサンプルコードで説明されています。

エピック

SageMaker Studio 環境をセットアップする

タスク	説明	必要なスキル
Amazon SageMaker Studio へアクセスします。	「Amazon SageMaker ドキュメント」に記載されている指示に従って、AWS アカウントの SageMaker Studio にオンボーディングします。	データサイエンティスト、ML エンジニア
wget ユーティリティをインストールします。	新しい SageMaker Studio 構成をオンボーディングした場合や、SageMaker Studio でこれらのユーティリティをこれまで使用したことがない場合は、「wget」をインストールしてください。	データサイエンティスト、ML エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	インストールするには、SageMaker Studio コンソールでターミナルウィンドウを開き、以下のコマンドを実行します。 `sudo yum install wget`	

サンプルコードをダウンロードして解凍します。	「添付ファイル」セクションからattachments.zip ファイルをダウンロードします。ターミナルウィンドウで、ファイルをダウンロードしたフォルダに移動し、その内容を抽出します。
	`unzip attachment.zip`
	Scaled-Processing.zip ファイルを抽出したフォルダに移動し、ファイルの内容を抽出します。
	`unzip Scaled-Processing.zip`
		データサイエンティスト、MLエンジニア

タスク	説明	必要なスキル
physionet.org からサンプルデータセットをダウンロードし、Amazon S3 にアップロードします。	`Scaled-Processing` ファイルが含まれているフォルダ内で `get_data.ipynb` Jupyter Notebookを実行します。このノートブックは「physionet.org」からサンプル MIMIC-III データセットをダウンロードし、Amazon S3 の SageMaker Studio セッションバケットにアップロードします。	データサイエンティスト、ML エンジニア

1 つ目の前処理スクリプトを設定します。

タスク	説明	必要なスキル

すべてのサブディレクトリにわたってファイル階層をフラット化する。	MIMIC-III のような大規模なデータセットでは、論理的な親グループ内であってもファイルが複数のサブディレクトリに分散されることがよくあります。次のコードが示すように、スクリプトはすべてのサブディレクトリにあるすべてのグループファイルをフラット化するように設定する必要があります。
	`# Generate list of .dat files on machine`
	`data_dir = input_dir`
	`d_subs = next(os.walk(os.path.join(data_dir, '.')))[1]`
	`file_list = []`
		データサイエンティスト、ML エンジニア

タスク	説明	必要なスキル

```
for ds in d_subs:
    file_list.extend(o
s.listdir(os.path.
join(data_dir, ds,
 '.')))
dat_list = [os.path.
join(re.split('_|\
.', f)[0].replace('n',
 ''), f[:-4]) for f in
 file_list if f[-4:] ==
 '.dat']
```

> **Note**
>
> このエピックのサンプルコードスニペットは、添付ファイルにある `src/feature-engineering-pass1/preprocessing.py` ファイルからのものです。

タスク	説明	必要なスキル

vCPU 数に基づいてファイルをサブグループに分割します。	ファイルは、スクリプトを実行するインスタンスに存在するvCPUs の数に応じて、同じサイズのサブグループまたはチャンクに分割する必要があります。このステップでは、次のようなコードを実装できます。
	`# Split list of files into sub-lists`
	`cpu_count = multiprocessing.cpu_count()`
	`splits = int(len(dat_list) / cpu_count)`
	`if splits == 0: splits = 1`
	`dat_chunks = list(chunks(dat_list, splits))`
		データサイエンティスト、ML エンジニア

タスク	説明	必要なスキル

vCPUs 間のサブグループの処理を並列化します。	スクリプトロジックは、すべてのサブグループを並行して処理するように設定する必要があります。そのためには、Joblib ライブラリのParallel クラスとdelayed メソッドを次のように使用します。
	`# Parallelize processing of sub-lists across CPUs`
	`ws_df_list = Parallel(n_jobs=-1, verbose=0)(delayed(run_process)(dc) for dc in dat_chunks)`
		データサイエンティスト、ML エンジニア

タスク	説明	必要なスキル

Amazon S3 に単一ファイルグループの出力を保存します。	並列 vCPU 処理が完了したら、各 vCPU の結果を組み合わせて、ファイルグループの S3 バケットパスにアップロードする必要があります。このステップでは、次のようなコードを実行できます。
	
	`# Compile and pickle patient group dataframe`
	`ws_df_group = pd.concat(ws_df_list)`
	`ws_df_group = ws_df_group.reset_index().rename(columns={'index': 'signal'})`
	`ws_df_group.to_json(os.path.join(output_dir, group_data_out))`
		データサイエンティスト、ML エンジニア

2 つ目の前処理スクリプトを設定します。

タスク	説明	必要なスキル
最初のスクリプトを実行したすべての処理ジョブで生成されたデータファイルを結合します。	前述のスクリプトは、データセットのファイルグループを処理する SageMaker Processing ジョブごとに 1 つのファイルを出力します。 次に、これらの出力ファイルを 1 つのオブジェクトに結合し、1 つの出力データセットを Amazon S3 に書き込む必要があります。これは、添付	データサイエンティスト、ML エンジニア

タスク	説明	必要なスキル

	ファイルにあるsrc/feature-engineering-pass1p5/preprocessing.py ファイルに次のように示されています。
	
	`def write_parquet(wavs_df, path):`
	`    """`
	`    Write waveform summary dataframe to S3 in parquet format.`
	
	`    :param wavs_df: waveform summary dataframe`
	`    :param path: S3 directory prefix`
	`    :type wavs_df: pandas dataframe`
	`    :type path: str`
	`    :return: None`
	`    """`
	`    extra_args = {"ServerSideEncryption": "aws:kms"}`
	`    wr.s3.to_parquet(`
	`        df=wavs_df,`
	`        path=path,`
	`        compression='snappy',`
	`        s3_additional_kwargs=extra_args)`
	
	`def combine_data():`
	`    """`
	`    Get combined data and write to parquet.`	

タスク	説明	必要なスキル
	:return: waveform summary dataframe :rtype: pandas dataframe """ wavs_df = get_data() wavs_df = normalize_signal_names(wavs_df) write_parquet(wavs_df, "s3://{}/{}/{}".format(bucket_xform, dataset_prefix, pass1p5out_data)) return wavs_df wavs_df = combine_data()	

処理ジョブの実行

タスク	説明	必要なスキル
最初の処理ジョブを実行します。	マクロシャーディングを実行するには、ファイルグループごとに個別の処理ジョブを実行します。マイクロシャーディングは各処理ジョブ内で実行されます。これは、各ジョブで最初のスクリプトが実行されるためです。次のコードは、次のスニペット (notebooks/FeatExtr	データサイエンティスト、ML エンジニア

タスク	説明	必要なスキル

	act_Pass1.ipynb に含まれている) 内の各ファイルグループディレクトリの処理ジョブを起動する方法を示しています。
	
	`pat_groups = list(range(30,40))`
	`ts = str(int(time.time()))`
	
	`for group in pat_groups:`
	`  sklearn_processor = SKLearnProcessor(framework_version='0.20.0',`
	`  role=role,`
	`  instance_type='ml.m5.4xlarge',`
	`  instance_count=1,`
	`  volume_size_in_gb=5)`
	`  sklearn_processor.run(`
	`  code='../src/feature-engineering-pass1/preprocessing.py',`
	`  job_name='-'.join(['scaled-processing-p1', str(group), ts]),`
	`  arguments=[`	

タスク	説明	必要なスキル

	<pre>"input_pa
	th", "/opt/ml/
	processing/input",
	"output_p
	ath", "/opt/ml/
	processing/output",
	"group_da
	ta_out", "ws_df_gr
	oup.json"
	],
	inputs=
	[
	Processin
	gInput(
	
	source=f's3://{ses
	s.default_bucket()}/
	data_inputs/{group}',
	
	destination='/opt/ml/
	processing/input',
	
	s3_data_distributi
	on_type='FullyRepl
	icated'
	)
	],
	outputs=
	[
	Processin
	gOutput(
	
	source='/opt/ml/pr
	ocessing/output',
	
	destination=f's3:/
	/{sess.default_buc
	ket()}/data_outputs/
	{group}'
	)
	],
	wait=False</pre>	

タスク	説明	必要なスキル
	)	

タスク	説明	必要なスキル

2 つ目の処理ジョブを実行します。	最初の処理ジョブセットで生成された出力を結合し、前処理のために追加の計算を実行するには、1 つの SageMaker 処理ジョブを使用して 2 番目のスクリプトを実行します。次のコードはこれを示しています (notebooks/FeatExtract_Pass1p5.ipynb に含まれている)。
	
	`ts = str(int(time.time()))`
	`bucket = sess.default_bucket()`
	
	`sklearn_processor = SKLearnProcessor(framework_version='0.20.0',`
	
	`role=role,`
	
	`instance_type='ml.t3.2xlarge',`
	
	`instance_count=1,`
	
	`volume_size_in_gb=5)`
	`sklearn_processor.run(`
	`code='../src/feature-engineering-pass1p5/preprocessing.py',`
		データサイエンティスト、ML エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	job_name='-'.join(['scaled-processing', 'p1p5', ts]), arguments=['bucket', bucket, 'pass1out_prefix', 'data_outputs', 'pass1out_data', 'ws_df_group.json', 'pass1p5out_data', 'waveform_summary.parquet', 'statsdata_name', 'signal_stats.csv'], wait=True)	

関連リソース

- クイックスタートを使用して Amazon SageMaker Studio にオンボーディングする (SageMaker ドキュメント)
- プロセスデータ (SageMaker ドキュメンテーション)
- scikit-learn を使ってデータを処理する (SageMaker ドキュメンテーション)
- JobLib. パラレルドキュメンテーション
- ムーディ、B.、ムーディ、G.、ビジャロエル、M.、クリフォード、G.D.、シルバ、I. (2020)。MIMIC-III 波形データベース (バージョン 1.0)。フィジオネット。
- ジョンソン、A. E. W.、ポラード、T.J.、シェン、L.、リーマン、L.H.、フェン、M.、ガセミ、M.、ムーディ、B.、ゾロビッツ、P.、セリ、L.A.、マーク、R.G. (2016) 。「MIMIC-III」は、無料でアクセスできる救命救急データベースです。科学データ、3、160035。
- MIMIC-III 波形データベースライセンス

アタッチメント

このドキュメントに関連する追加コンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してください。「attachment.zip」

フラスコと AWS Elastic Beanstalk を使用して AI/ML モデルの結果を視覚化

Amazon Web Services、Chris Caudill、Durga Sury

概要

人工知能と機械学習 (AI/ML) サービスからの出力を視覚化するには、開発者やエンジニアがカスタマイズする必要な複雑な API 呼び出しが必要になることがよくあります。アナリストが新しいデータセットを迅速に探索する場合、これは欠点になる可能性があります。

ウェブベースのユーザーインターフェイス (UI) を使用することで、サービスのアクセシビリティを高め、よりインタラクティブなデータ分析を実現できます。これにより、ユーザーが独自のデータをアップロードし、ダッシュボードでモデルの結果を視覚化できます。

このパターンでは、Flask と Plotly を使用して、 Amazon Comprehend をカスタムウェブアプリケーションと統合し、ユーザーが提供したデータからセンチメントとエンティティを視覚化します。このパターンでは、AWS Elastic Beanstalk を使用してアプリケーションをデプロイするステップも記載されています。Amazon Web Services (AWS) の AI サービスを使用するか、エンドポイント (Amazon SageMaker エンドポイントなど) でホストされるカスタムトレーニング済みモデルを使用してアプリケーションを適応させることができます。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブな AWS アカウント。
- ローカルマシンにインストールされ、設定されたAWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI) 詳細については、JupyterHub ドキュメントのConfiguration Basics を参照してください。AWS Cloud9 統合開発環境 (IDE) を使用することもできます。詳細については、AWS Cloud9 ドキュメントのAWS Cloud9 の Python チュートリアル」とAWS Cloud9 IDE で実行中のアプリケーションのプレビュー を参照してください。

  注意: AWS Cloud9 は新規顧客には利用できなくなりました。の既存のお客様は、通常どおりサービスを AWS Cloud9 引き続き使用できます。詳細はこちら
- Flask のウェブアプリケーションフレームワークについての理解。 へのサインアップの詳細については、 ドキュメント内のクイックスタート を参照してください。

- インストールされ、設定されたPython バージョン 3.6 以降。Python をインストールするには、AWS Elastic Beanstalk ドキュメントのPython 開発環境のセットアップ の指示に従います。
- Elastic Beanstalk コマンドラインインターフェイス (EB CLI) これに関する詳細については、AWS Elastic Beanstalk ドキュメントからEB CLI をインストール とEB CLI を設定 を参照してください。

制限事項

- このパターンの Flask アプリケーションは、単一のテキスト列を使用し、200 行に制限されている.csv ファイルで動作するように設計されています。アプリケーションコードは他のファイルタイプやデータ量を処理するように調整できます。
- アプリケーションはデータの保持を考慮せず、アップロードされたユーザーファイルは手動で削除されるまで集計を続けます。アプリケーションを Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) と統合して永続的なオブジェクトストレージを作成したり、Amazon DynamoDB などのデータベースを使用してサーバーレスのキーバリューストレージを作成したりできます。
- このアプリケーションは英語のドキュメントのみを考慮します。ただし、Amazon Comprehend を使用してドキュメントの主要言語を検出することはできます。各アクションに適用される言語の詳細については、Amazon Comprehend ドキュメントのAPI リファレンス を参照してください。
- 一般的なエラーとその解決策を含むトラブルシューティングリストは、追加情報セクションにあります。

アーキテクチャ

アプリケーションのアーキテクチャ

Flaskは、Pythonでウェブアプリケーションを開発するための軽量フレームワークです。Python の強力なデータ処理と豊富な ウェブ UI を組み合わせるように設計されています。パターンの Flask アプリケーションでは、ユーザーがデータをアップロードし、そのデータを Amazon Comprehend に送信して推論し、結果を視覚化するウェブアプリケーションの構築方法を示しています。 マッピングドキュメントの構造は次のとおりです。

- `static` — ウェブ UI が適用されるすべての静的ファイル (JavaScript、CSS、画像など) が含まれています。
- `templates` — アプリケーションのすべての HTML ページが含まれます。
- `userData` — アップロードされたユーザーデータを格納します。
- `application.py` — Flask アプリケーションファイル

- comprehend_helper.py — Amazon Comprehend に API 呼び出しを行う関数
- アプリケーション設定ファイル。
- requirements.txt — アプリケーションに必要な Python の依存関係

application.py このスクリプトには、4 つの Flask ルートで構成されるウェブアプリケーションのコア機能が含まれています。以下の図に、これらの Flask ルートを示します。

- / はアプリケーションのルートで、ユーザーを upload.html ページ (templates ディレクトリに格納) にガイドします。
- /saveFile は、ユーザーがファイルをアップロードした後に呼び出されるルートです。このルートは、ユーザーがアップロードしたファイルを含む HTML フォームを介して POST リクエストを受け取ります。userData ファイルがディレクトリに保存され、ルートはユーザーを / dashboard ルートにガイドします。
- /dashboard がユーザーを dashboard.html ページにがガイドします。このページの HTML、/ data ルートからデータを読み取る static/js/core.js に JavaScript コードを実行して、ページの視覚化を構築します。
- /data は、ダッシュボードに視覚化されるデータを表示する JSON API です。このルートでは、ユーザーが提供したデータを読み取り、comprehend_helper.py の関数を使用してユーザーデータを Amazon Comprehend にガイドして、センチメント分析と名前付けのエンティティ認識 (NER) を行います。Amazon Comprehend のレスポンスがフォーマットされ、JSON オブジェクトとして返されます。

デプロイアーキテクチャ

設計上の考慮事項

AWS クラウドで Elastic Beanstalk を使用してデプロイされるアプリケーションの設計の考慮事項の詳細については、AWS Elastic Beanstalk ドキュメントを参照してください。

テクノロジースタック

- Amazon Comprehend
- (Elastic Beanstalk)
- Flask

自動化とスケール

Elastic Beanstalk のデプロイは、ロードバランサーとauto スケーリンググループを使用して自動的にセットアップされます。その他の設定オプションについては、AWS Elastic Beanstalk ドキュメントのElastic Beanstalk 環境設定 を参照してください。

ツール

- AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI) は、AWS のすべての部分を操作するための一貫したインターフェイスを提供する統合ツールです。
- Amazon Comprehend では、ドキュメントの内容に関するインサイトの抽出用に自然言語処理 (NLP) を使用しています。
- AWS Elastic Beanstalk を使用すると、アプリケーションを実行しているインフラストラクチャについて知識を得なくても、AWS クラウドでアプリケーションのデプロイと管理を簡単に行うことができます。
- Elastic Beanstalk CLI (EB CLI) は AWS Elastic Beanstalk のコマンドラインインターフェイスで、ローカルリポジトリの環境の作成、更新、モニタリングを簡素化するインタラクティブコマンドを提供します。
- Flask フレームワークは Python を使用してデータ処理と API コールを実行し、Plotly を使用してインタラクティブなウェブビジュアライゼーションを提供します。

コード

このパターンのコードは、GitHub 内の「Flask と AWS Elastic Beanstalk を使用して AI/ML モデルの結果を視覚化」リポジトリで利用できます。

エピック

Flask アプリケーションをセットアップします。

タスク	説明	必要なスキル
GitHub リポジトリのクローンを作成します。	次のコマンドを実行して、GitHub の Flask と AWS Elastic Beanstalk を使用して、AI/ML モデル結果を可視化 を取得します。	開発者

タスク	説明	必要なスキル
	`git clone git@github.com:aws-samples/aws-comprehend-elasticbeanstalk-for-flask.git` **Note** 必ず GitHub に SSH キーを設定します。	

Python モジュールをインストールします。	リポジトリをクローンすると、新しいローカル `aws-comprehend-elasticbeanstalk-for-flask` ディレクトリが作成されます。そのディレクトリでは、`requirements.txt` ファイルには、アプリケーションを実行する Python モジュールとバージョンが含まれています。 と をインストールするには、次のコマンドを使用します。
	
	`cd aws-comprehend-elasticbeanstalk-for-flask`
	
	`pip install -r requirements.txt`
		Python 開発

タスク	説明	必要なスキル

アプリケーションのローカルテスト	次のコマンドを実行して、Weka サーバーを作成します。
	
	`python application.py`
	
	これにより、実行中のサーバーに関する情報が返されます。ブラウザを開いて http://localhost:5000 にアクセスすると、アプリケーションにアクセスできます。
	
	Note
	アプリケーションを AWS Cloud9 IDE で実行している場合、`application.py` ファイル内の `application.run()` コマンドを次の行に置き換える必要があります。
	
	`application.run(host=os.getenv('IP', '0.0.0.0'),port=int(os.getenv('PORT', 8080)))`
	
	デプロイする前にこの変更を元に戻す必要があります。
		Python 開発

アプリケーションを Elastic Beanstalk にデプロイします。

タスク	説明	必要なスキル
AWS Elastic Beanstalk アプリケーション	Elastic Beanstalk アプリケーションとしてプロジェクトを起動するには、アプリケーションのルートディレクトリから以下のコマンドを実行します。 `eb init -p python-3.6 comprehend_flask --region us-east-1` ⚠ Important - `comprehend_flask` は Elastic Beanstalk アプリケーションの名前で、必要に応じて変更できます。 - AWS リージョンを任意のリージョンに置き換えることができます。リージョンを指定していない場合は、AWS CLI のデフォルトリージョンが使用されます。 - このアプリケーションは Python バージョン 3.6 でビルドされました。他の Python バージョンを使用すると、エラーが発生する可能性があります。	アーキテクト、開発者

タスク	説明	必要なスキル
	`eb init -i` コマンドを実行する場合、より多くのデプロイ設定オプションが表示されます。	
Elastic Beanstalk 環境をデプロイします。	プロジェクトルートディレクトリから以下のコマンドを実行すると、アプリケーションが構築されます。 `eb create comprehend-flask-env` **Note** `comprehend-flask-env` は Elastic Beanstalk 環境の名前で、必要に応じて変更できます。含むことができるのは、英文字、数字、およびダッシュのみです。	アーキテクト、開発者

タスク	説明	必要なスキル

Amazon Comprehend を使用するようにデプロイを承認します。	アプリケーションが正常にデプロイされるかもしれませんが、デプロイに Amazon Comprehend へのアクセス権も提供する必要があります。`ComprehendFullAccess` は、デプロイされたアプリケーションに Amazon Comprehend への API 呼び出しを行うためのアクセス権限を提供する AWS 管理ポリシーです。
	
	次のコマンドを実行して、`aws-elasticbeanstalk-ec2-role` に `ComprehendFullAccess` ポリシーを添付します (このロールがデプロイの Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2 インスタンスに自動的に作成)。
	
	`aws iam attach-role-policy --policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/ComprehendFullAccess --role-name aws-elasticbeanstalk-ec2-role`
	
	Important
	`aws-elasticbeanstalk-`
		開発者、セキュリティアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
	`ec2-role` は、アプリケーションのデプロイ時に作成されます。AWS Identity and Access Management (IAM) ポリシーをアタッチする前に、デプロイプロセスを完了する必要があります。	
デプロイしたアプリケーションにアクセスします。	アプリケーションが正常にデプロイされた後、`eb open` コマンドを実行して、そのアプリケーションにアクセスできます。 `eb status` コマンドを実行して、デプロイに関する詳細を取得することもできます。デプロイ URL は `CNAME` に記載されています。	アーキテクト、開発者

(オプション) ML モデルに合わせてアプリケーションをカスタマイズ

タスク	説明	必要なスキル
Elastic Beanstalk が新しいモデルにアクセスすることを許可します。	Elastic Beanstalk に新しいモデルエンドポイントに必要なアクセス権限があることを保証します。たとえば、Amazon SageMaker エンドポイントを使用する場合、デプロイにはエンドポイントを呼び出すアクセス権限が必要です。	開発者、セキュリティアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
	これに関する詳細については、Amazon SageMaker ドキュメントのInvokeEndpointを参照してください。	

タスク	説明	必要なスキル
ユーザーデータを新しいモデルに送信します。	このアプリケーションの基になる ML モデルを変更するには、以下のファイルを変更する必要があります。 • `comprehend_helper.py` — これは Amazon Comprehend に接続してレスポンスを処理し、最終結果をアプリケーションに返す Python スクリプトです。このスクリプトでは、データを AWS クラウド上の別の AI サービスにルーティングするか、カスタムモデルのエンドポイントにデータを送信できます。このパターンを論理的に分離して再利用できるように、結果をこのスクリプトでフォーマットすることも推薦します。 • `application.py` — `comprehend_helper.py` スクリプトまたは関数の名前を変更した場合、その変更を反映するために、アプリケーション `application.py` スクリプトを更新する必要があります。	データサイエンティスト

タスク	説明	必要なスキル
ダッシュボードのビジュアライゼーションを更新します。	通常、新しい ML モデルを組み込むと、新しい結果を反映するようにビジュアライゼーションを更新する必要があります。これらのフラグは、次のファイルで定義されています。 • `templates/dashboard.html` — ビルド済みのアプリケーションでは、2 つの基本的なビジュアライゼーションしか考慮されていません。このファイルでは、ページのレイアウト全体を調整できます。 • `static/js/core.js` — このスクリプトは Flask サーバーの `/data` ルートのフォーマットされた出力をキャプチャし、Plotly を使用してビジュアライゼーションを作成します。ページのチャートを追加または更新できます。	ウェブ開発者

更新したアプリケーションをデプロイします。

タスク	説明	必要なスキル
アプリケーションの要件ファイルを更新します。	Elastic Beanstalk に変更を送信する前に、アプリケーションのルートディレクトリで以下のコマンドを実行して、	Python 開発

タスク	説明	必要なスキル
	新しい Pythonモジュールを反映するように `requirements.txt` ファイルを更新します。 `pip freeze > requirements.txt`	
Elastic Beanstalk 環境をセットアップします。	アプリケーションの変更が Elastic Beanstalk デプロイに確実に反映されるようにするには、アプリケーションのルートディレクトリに移動し、以下のコマンドを実行します。 `eb deploy` これにより、アプリケーションのコードの最新バージョンが既存の Elastic Beanstalk デプロイに送信されます。	システム管理者、アーキテクト

関連リソース

- Amazon API Gatewayと AWS Lambda を使用して Amazon SageMaker モデルエンドポイントを呼び出す
- Elastic Beanstalk への Flask アプリケーションのデプロイ
- EB CLI コマンドリファレンス
- Python 開発環境をセットアップします

追加情報

トラブルシューティングのリスト

一般的な原因とその解決策を以下に示します。

エラー 1

```
Unable to assume role "arn:aws:iam::xxxxxxxxxx:role/aws-elasticbeanstalk-ec2-role".
 Verify that the role exists and is configured correctly.
```

解決策： `eb create` を実行する時、このエラーが発生した場合、Elastic Beanstalk コンソールでサンプルアプリケーションを作成して、デフォルトのインスタンスプロファイルを作成します。詳細については、AWS Elastic Beanstalk ドキュメントのElastic Beanstalk 環境を作成 を参照してください。

エラー 2

```
Your WSGIPath refers to a file that does not exist.
```

解決策：このエラーがデプロイログで発生されます。Elastic Beanstalk が `application.py` という名前のFlask コードを想定しているためです。別の名前を選択した場合は、次のコードサンプルに示すように WSGIPath `eb config` を実行して編集します。

```
aws:elasticbeanstalk:container:python:
     NumProcesses: '1'
     NumThreads: '15'
     StaticFiles: /static/=static/
     WSGIPath: application.py
```

自分のファイル名で `application.py` を置き換えます。

Gunicorn と Procfile を利用することもできます。このアプローチの詳細については、AWS Elastic Beanstalk ドキュメントのプロファイルファイルによる WSGI サーバーの設定 を参照してください。

エラー 3

```
Target WSGI script '/opt/python/current/app/application.py' does not contain WSGI
 application 'application'.
```

解決策：Elastic Beanstalk では、Flask アプリケーションを表す変数に `application` という名前が付けられていることを想定しています。`application.py` ファイルが変数名として `application` を使用していることを確認します。

```
application = Flask(__name__)
```

エラー 4

```
The EB CLI cannot find your SSH key file for keyname
```

解決策：EB CLI を使用して、使用するキーペアを指定するか、デプロイの EC2 インスタンス用のキーペアを作成します。エラーを解決するには、`eb init -i` を実行します。一つのオプションでは、下記のように提示されます。

```
Do you want to set up SSH for your instances?
```

Y と回答して、キーペアを作成するか、既存のキーペアを指定します。

エラー 5

コードを更新して再デプロイしましたが、デプロイに変更が反映されていません。

解決策：デプロイに Git リポジトリを使用している場合、再デプロイする前に変更を追加してコミットする必要があります。

エラー 6

AWS Cloud9 IDE から Flask アプリケーションをプレビューしていて、エラーが発生しました。

解決策：詳細については、AWS Cloud9 ドキュメントの「AWS Cloud9 IDE での実行中のアプリケーションのプレビュー」を参照してください。

自然言語処理に Amazon Comprehend を使用

Amazon Comprehend を使用することを選択すると、リアルタイム分析または非同期バッチジョブを実行して、個々のテキストドキュメント内のカスタムエンティティを検出できます。Amazon Comprehend では、エンドポイントを作成することでリアルタイムで使用できるカスタムエンティティ認識モデルとテキスト分類モデルをトレーニングすることもできます。

このパターンでは、非同期バッチジョブを使用して、複数のドキュメントを含む入力ファイルからセンチメントとエンティティを検出します。このパターンで提供されるサンプルアプリケーションは、ユーザーが 1 つの列と 1 行に 1 つのテキストドキュメントを含む.csv ファイルをアップロードでき

るように設計されています。GitHub のFlask と AWS Elastic Beanstalk を使用して、Visualize AI/ML モデルの結果を視覚化 リポジトリの comprehend_helper.py ファイルが、入力ファイルを読み取り、その入力を Amazon Comprehend に送信して処理します。

BatchDetectEntities

Amazon Comprehend は、一連のドキュメントのテキストに指定されたエンティティがないか検査し、検出されたエンティティ、場所、エンティティのタイプ、および Amazon Comprehend の信頼度を示すスコアを返します。1 つの API 呼び出しで送信できるドキュメントは最大 25 個で、各ドキュメントのサイズは 5,000 バイト未満です。結果をフィルタリングして、ユースケースに基づいて特定のエンティティのみを表示できます。たとえば、'quantity' エンティティタイプをスキップして、検出されたエンティティのしきい値スコア (0.75 など) を設定できます。しきい値を選択する前に、特定のユースケースの結果を調べることを推薦します。これに関する詳細については、Amazon Comprehend ドキュメントのBatchDetectEntities を参照してください。

BatchDetectSentiment

Amazon Comprehend は、受信した複数のドキュメントを検査し、各ドキュメントの一般的なセンチメント(POSITIVE、NEUTRAL、MIXED、または NEGATIVE)を返します。1 つの API 呼び出しで送信できるドキュメントは最大 25 個で、各ドキュメントのサイズは 5,000 バイト未満です。センチメントの分析は簡単で、スコアが最も高いセンチメントを選択して最終結果に表示します。これに関する詳細については、Amazon Comprehend ドキュメントのBatchDetectSentiment を参照してください。

フラスコの設定処理

Flask サーバーは一連の設定変数 を使用して、サーバーの実行方法を制御します。これらの変数には、デバッグ出力、セッショントークン、その他のアプリケーション設定を含めることができます。アプリケーションの実行中にアクセスできるカスタム変数を定義することもできます。設定変数を設定する方法は複数あります。

このパターンでは、設定が config.py で定義され、application.py の内部で継承されます。

- **Note**

  config.py には、アプリケーションの起動時に設定される設定変数が含まれます。このアプリケーションでは、サーバーをデバッグモード で実行するようにアプリケーションに

指示する DEBUG 変数が定義されています。実稼働環境でアプリケーションを実行する場合、デバッグモードを使用しません。UPLOAD_FOLDER は、アプリケーションで後から参照できるように定義されるカスタム変数で、アップロードされたユーザーデータの保存場所を通知します。

- application.py はFlask アプリケーションを初期化し、config.py で定義されている設定を継承します。これは以下のコードによって実行されます。

```
application = Flask(__name__)
application.config.from_pyfile('config.py')
```

その他のパターン

- Backstage とセルフサービスの Amazon SageMaker AI テンプレートを使用して MLOps を高速化
- Amazon Bedrock を使用して AWS インフラストラクチャオペレーションを自動化する
- Terraform を使用して CrewAI フレームワークで Amazon Bedrock にエージェンティックシステムを展開する
- ChatOps ソリューションをデプロイして、チャットアプリケーションのカスタムアクションと で Amazon Q Developer を使用して SAST スキャン結果を管理する CloudFormation
- Quick Sight で AWS Mainframe Modernization と Amazon Q を使用してデータインサイトを生成する
- Quick Sight で AWS Mainframe Modernization と Amazon Q を使用して Db2 z/OS データインサイトを生成する
- SageMaker ノートブックインスタンスに、別の AWS アカウントの CodeCommit リポジトリへの一時的なアクセスを許可する
- AWS CodePipeline と Amazon Bedrock を使用して AWS Organizations ポリシーをコードとして管理する
- を使用して CardDemo メインフレームアプリケーションをモダナイズする AWS Transform
- と Terraform を使用してメインフレームアプリケーションをモダナイズ AWS Transform およびデプロイする
- Amazon Redshift ML機械学習を使用して高度な分析を実行する
- Amazon Bedrock エージェントと を使用して Amazon EC2 コンプライアンス管理を合理化する AWS Config
- 自動ワークフローを使用して Amazon Lex ボットの開発とデプロイを合理化する
- Amazon Bedrock AWS Step Functions を使用して の状態をトラブルシューティングする

分析

トピック

- Microsoft SQL Server Analysis Services の Amazon Redshift データを分析
- Amazon Athena と Amazon Quick Sight を使用してネストされた JSON データを分析および視覚化する
- から Amazon S3 AWS Data Exchange へのデータ取り込みを自動化する
- AWS CloudFormation のテンプレートを使用して、AWS Glue での暗号化の適用を自動化
- AWS DataOps Development Kit を使用して Google Analytics データを取り込み、変換、分析するためのデータパイプラインを構築する
- Amazon Kinesis Video Streamsと AWS Fargate を使用してビデオ処理パイプラインを構築する
- AWS Glue を使用して Amazon S3 から Amazon Redshift にデータを段階的にロードする ETL サービスパイプラインを構築
- Amazon DataZone を使用してエンタープライズデータメッシュを構築する AWS CDK AWS CloudFormation
- AWS のサービスを使用してバリューアットリスク (VaR) を計算
- Amazon Athena を使用して共有 AWS Glue データカタログへのクロスアカウントアクセスを構成する
- Teradata NORMALIZE 時間的特徴量を Amazon Redshift SQL に変換
- Teradata RESET WHEN 特徴量を Amazon Redshift SQL に変換
- インフラストラクチャをコードとして使用して、AWS クラウドにサーバーレスデータレイクをデプロイして管理する
- 起動時に Amazon EMR クラスターのタグ付けを強制する
- Amazon S3 へのAmazon EMR ロギングが有効になっていることを確認する
- AWS Glue ジョブと Python を使用してテストデータを生成します
- AWS IoT Greengrass を使用して IoT データをコスト効率よく直接 Amazon S3 に取り込む
- Lambda 関数を使用して一時的な EMR クラスターで Spark ジョブを起動する
- AWS Glue を使用して Apache Cassandra ワークロードを Amazon Keyspaces に移行する
- WANdisco LiveData Migrator を使用して Hadoop データを Amazon S3 に移行する
- Oracle ビジネスインテリジェンス 12c をオンプレミスサーバーから AWS クラウドに移行
- ELK スタックを AWS 上のElasticクラウドに移行する

- Starburst AWS クラウド を使用してデータを に移行する
- AWS での入力ファイルサイズの ETL 取り込みを最適化する
- を使用して、検証、変換、パーティショニングで ETL パイプラインをオーケストレーションする AWS Step Functions
- Amazon Redshift ML機械学習を使用して高度な分析を実行する
- Amazon Athena を使用して SQL で Amazon DynamoDB テーブルをクエリする
- Athena による Amazon DynamoDB テーブルへのアクセス、クエリ、結合
- 組織間でのデータ共有を目的として、最小実行可能データスペースを設定する
- スカラー Python UDF を使用した Amazon Redshift クエリー結果の言語固有のソートの設定
- さまざまな AWS リージョンの S3 バケットからのイベント通知に Lambda 関数をサブスクライブする
- データを Apache Parquet に変換するための 3 つの AWS Glue ETL ジョブタイプ
- Amazon Athena および Amazon QuickSight を使用して Amazon Redshift 監査ログを視覚化
- Amazon Quick Sight を使用してすべての AWS アカウントの IAM 認証情報レポートを視覚化する
- その他のパターン

Microsoft SQL Server Analysis Services の Amazon Redshift データを分析

Amazon Web Services、Sunil Vora

概要

このパターンは、データベースアクセスには Intellisoft OLE DB プロバイダーまたは CData ADO.NET プロバイダーにより、Microsoft SQL Server Analysis Servicesの Amazon Redshift データに接続して分析する方法を説明しています。

Amazon Redshift は、 クラウド内でのフルマネージド型、ペタバイト規模のデータウェアハウスサービスです。SQL Server Analysis Services は、データマートや Amazon Redshift などのデータウェアハウスからのデータを分析するために使用できるオンライン分析処理 (OLAP) ツールです。SQL Server Analysis Services を使用してデータから OLAP キューブを作成し、迅速で高度なデータ分析を行うことができます。

前提条件と制限事項

引き受け

- このパターンは Amazon Redshift の SQL Server Analysis Services と Intellisoft OLE DB Provider または CData ADO.NET Provider を Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスに設定する方法を説明しています。または、企業データセンターのホストに両方をインストールすることもできます。

前提条件

- アクティブな AWS アカウント
- Amazon Redshift クラスターと認証情報

アーキテクチャ

ソーステクノロジースタック

- Amazon Redshift クラスター

ターゲットテクノロジースタック

- Microsoft SQL Server Analysis Services

ソースアーキテクチャとターゲットアーキテクチャ

ツール

- 「Microsoft Visual Studio 2019 (コミュニティエディション)」
- 「Amazon Redshift 用インテリソフト OLE DB プロバイダー (試用版)」 または「Amazon Redshift 用 CData ADO.NETプロバイダー (試用版)」

エピック

テーブルを分析

タスク	説明	必要なスキル
インポートするテーブルとデータを分析します。	インポートする Amazon Redshift テーブルとそのサイズを指定します。	DBA

EC2 インスタンスを設定してツールをインストール

タスク	説明	必要なスキル
EC2 インスタンスをセットアップします。	AWS アカウントで、プライベートサブネットまたはパブリックサブネットに EC2 インスタンスを作成します。	システム管理者
データベースアクセス用のツールをインストールします。	「Amazon Redshift 用インテリソフト OLE DB プロバイダー (試用版)」(または「Amazon Redshift 用 CData ADO.NETプロバイダー」)を	システム管理者

タスク	説明	必要なスキル
	ダウンロードして、インストールします。	
Visual Studio をインストールします。	「Visual Studio 2019 (コミュニティエディション)」をダウンロードしてインストールします。	システム管理者
拡張機能をインストールします。	Microsoft Analysis Services Projects の拡張機能を Visual Studio にインストールします。	システム管理者
プロジェクトを作成します。	Amazon Redshift データを保存するための新しい表形式モデルプロジェクトを Visual Studio で作成します。Visual Studio では、プロジェクトを作成するときに Analysis Services Tabular Project オプションを選択します。	DBA

データソースの作成とテーブルのインポート

タスク	説明	必要なスキル
Amazon Redshift データソースを作成します。	Amazon Redshift 用の Intelliso ft OLE DB プロバイダー (または Amazon Redshift 用の CData ADO.NET プロバイダー) と Amazon Redshift 認証情報により、 Amazon Redshift データソースを作成します。	Amazon Redshift、DBA

タスク	説明	必要なスキル
テーブルをインポートします。	Amazon Redshift からテーブルとビューを選択し、SQL Server Analysis Services プロジェクトにインポートします。	Amazon Redshift、DBA

移行後のクリーンアップ

タスク	説明	必要なスキル
EC2 インスタンスを削除します。	以前に起動した EC2 インスタンスを削除します。	システム管理者

関連リソース

- 「Amazon Redshift」(AWS のドキュメント)
- 「SQL Server Analysis Servicesのインストール」(Microsoft のドキュメント)
- 「Tabular Model Designer」(Microsoft のドキュメント)
- 「高度な分析用の OLAP キューブの概要」(Microsoft のドキュメント)
- 「Microsoft Visual Studio 2019 (コミュニティエディション)」
- 「Amazon Redshift 用インテリソフト OLE DB プロバイダー (試用版)」
- 「Amazon Redshift 用 CData ADO.NET プロバイダー (試用版)」

Amazon Athena と Amazon Quick Sight を使用してネストされた JSON データを分析および視覚化する

Amazon Web Services、Anoop Singh

概要

このパターンでは、Amazon Athena を使用してネストされた JSON 形式のデータ構造を表形式ビューに変換し、Amazon Quick Sight でデータを視覚化する方法について説明します。

オペレーションシステムから得られた、API を活用したデータフィードに JSON 形式のデータを使用することで、データプロダクトを作成できます。また、このデータは顧客が製品をどのように使用しているのかを深く理解することにも役立ち、ユーザーエクスペリエンスを調整したり結果を予測したりできます。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブな AWS アカウント
- ネストされたデータ構造を表す JSON ファイル (このパターンではサンプルファイルを使用)

[Limitations:] (制限:)

- JSON 機能は、Athena の既存の SQL 指向関数と十分に統合されています。ただし、これらは ANSI SQL 互換ではなく、JSON ファイルは各レコードを個別の行に格納することが想定されています。Athena の `ignore.malformed.json` プロパティを使用して、不正な形式の JSON レコードを null 文字に変換するか、エラーを生成するかを示す必要がある場合があります。詳細については、Athena ドキュメントの「Best practices for reading JSON data」を参照してください。
- 本パターンでは、JSON 形式の単純かつ少量のデータのみを取り上げます。これらの概念を大規模に使用する場合は、データのパーティショニングを適用し、データをより大きなファイルに統合することを検討します。

アーキテクチャ

次の図は、本パターンのアーキテクチャとワークフローを示したものです。ネストされたデータ構造は、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) に JSON 形式で保存されます。Athena で

は、JSON データは Athena データ構造にマッピングされます。次に、データを分析するためのビューを作成し、Quick Sight でデータ構造を視覚化します。

ツール

AWS サービス

- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、量にかかわらず、データを保存、保護、取得するのに役立つクラウドベースのオブジェクトストレージサービスです。本パターンでは、Amazon S3 を使用して JSON ファイルを保存します。
- Amazon Athena は、標準 SQL を使用して Amazon S3 でデータを直接分析するのに役立つ対話型のクエリサービスです。本パターンでは、JSON データのクエリと変換に Athena を使用します。でいくつかのアクションを使用すると AWS マネジメントコンソール、Amazon S3 のデータに Athena をポイントし、標準 SQL を使用して 1 回限りのクエリを実行できます。Athena はサーバーレスであるため、インフラストラクチャの設定や管理は不要です。また、実行したクエリにのみ課金されます。Athena は、自動的にスケールしてクエリを並列実行するため、大規模なデータベースや複合型のクエリでも結果がすぐに返されます。
- Amazon Quick Sight は、単一のダッシュボードでデータを視覚化、分析、レポートするのに役立つクラウド規模のビジネスインテリジェンス (BI) サービスです。Quick Sight を使用すると、機械学習 (ML) インサイトを含むインタラクティブなダッシュボードを簡単に作成して公開できます。どのデバイスからでもダッシュボードにアクセスし、アプリケーション、ポータル、ウェブサイトに埋め込むことができます。

コードの例

次の JSON ファイルは、本パターンで使用できるネストされたデータ構造を提供します。

```
{
  "symbol": "AAPL",
  "financials": [
    {
      "reportDate": "2017-03-31",
      "grossProfit": 20591000000,
      "costOfRevenue": 32305000000,
      "operatingRevenue": 52896000000,
      "totalRevenue": 52896000000,
      "operatingIncome": 14097000000,
      "netIncome": 11029000000,
```

```
      "researchAndDevelopment": 2776000000,
      "operatingExpense": 6494000000,
      "currentAssets": 101990000000,
      "totalAssets": 334532000000,
      "totalLiabilities": 200450000000,
      "currentCash": 15157000000,
      "currentDebt": 13991000000,
      "totalCash": 67101000000,
      "totalDebt": 98522000000,
      "shareholderEquity": 134082000000,
      "cashChange": -1214000000,
      "cashFlow": 12523000000,
      "operatingGainsLosses": null
    }
  ]
}
```

エピック

S3 バケットをセットアップする

タスク	説明	必要なスキル
S3 バケットを作成する。	JSON ファイルを保存するバケットを作成するには、 にサインインし AWS マネジメントコンソール、Amazon S3 コンソールを開き、バケットの作成を選択します。詳細については、Amazon S3 ドキュメントの「バケットの作成」を参照してください。	システム管理者
ネストされた JSON データを追加します。	JSON ファイルを S3 バケットにアップロードします。JSON ファイルのサンプルについては、前のセクションを参照してください。手順については、Amazon S3 ドキュメントの「オブジェクト	システム管理者

タスク	説明	必要なスキル
	のアップロード」を参照してください。	

Athena でデータを分析する

タスク	説明	必要なスキル
テーブルを作成して JSON データをマッピングします。	1. Athena コンソールを開きます。 2. Athena ドキュメントの指示に従ってデータベースを作成します。 3. [データベース] メニューから、前に作成したデータベースを選択します。 4. クエリエディタに以下の CREATE TABLE ステートメントを入力します。 `CREATE EXTERNAL TABLE financials_json ( symbol string, financials array< struct<reportdate: string, grossprofit: bigint, totalrevenue: bigint, totalcash: bigint, totaldebt: bigint, researchanddevelopment: bigint>> )`	開発者

タスク	説明	必要なスキル

	``
	ROW FORMAT SERDE
	  'org.openx.data.js
	onserde.JsonSerDe'
	  LOCATION 's3://s3b
	ucket-for-athena/'
	``	

	ここで、LOCATION は JSON ファイルを含む S3 バケットの場所を指定します。	
	5. [実行] を選択してテーブルを作成します。	
	テーブルの作成の詳細については、Athena ドキュメントを参照してください。	

タスク	説明	必要なスキル
データ分析用のビューを作成します。	1. Athena コンソールを開きます。 2. Athena ドキュメントの指示に従ってデータベースを作成します。 3. [データベース] メニューから、前に作成したデータベースを選択します。 4. クエリエディタに以下の CREATE VIEW ステートメントを入力します。 5. [Run] (実行) をクリックしてビューを作成します。	開発者

```
CREATE OR REPLACE VIEW
 financial_json_view
 AS
  SELECT
  symbol,
  financials[1].repo
rtdate one_repor
t_date, -- indexes
 start with 1
  financials[1].tota
lrevenue one_total
_revenue,
  financials[1].repo
rtdate another_r
eport_date,
  financials[1].tota
lrevenue another_t
otal_revenue
FROM financials_json
 where symbol='AAPL'
ORDER BY
  1
```

タスク	説明	必要なスキル
	ビューの作成の詳細については、Athena ドキュメントを参照してください。	
データを分析して検証します。	1. Athena コンソールを開きます。 2. クエリエディタで、前のステップで作成したビューを使用してクエリを実行します。 3. JSON ファイルに照らしてデータを検証し、列名とデータ型が正しくマッピングされていることを確認します。	開発者

Quick Sight でデータを視覚化する

タスク	説明	必要なスキル
Quick Sight で Athena をデータソースとしてセットアップします。	1. Quick Suite コンソールを開きます。 2. [Datasets (データセット)]、[New dataset (新しいデータセット)] の順に選択します。 3. Athena をデータソースとして選択します。 4. 作成したビューが含まれるデータベースを選択します。 5. 作成するデータセットのビューを選択します。	システム管理者

タスク	説明	必要なスキル
	6. [データセットの作成を終了する] ページで、[データクエリを直接実行] を選択します。 7. [Visualize (視覚化する)] を選択します。	
Quick Sight でデータを視覚化します。	1. データセットを視覚化したら、左側のペインからビジュアルを選択し、データセットのフィールドを選択します。詳細については、Quick Suite ドキュメントの「Tutorial」を参照してください。 2. 変更を分析に保存します。 3. [ダッシュボードの公開] を選択し、作成したビジュアルを公開します。	データアナリスト

関連リソース

- Amazon Athena ドキュメント
- Amazon Quick Sight チュートリアル
- Working with nested JSON (ブログ記事)

から Amazon S3 AWS Data Exchange へのデータ取り込みを自動化する

Adnan Alvee、Manikanta Gona (Amazon Web Services)

概要

このパターンは、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) のデータレイク AWS Data Exchange に からデータを自動的に取り込むことができる CloudFormation テンプレートを提供します。

AWS Data Exchange は、AWS Cloud 内のファイルベースのデータセットを安全に交換できるようにするサービスです。 AWS Data Exchange データセットはサブスクリプションベースです。サブスクライバーは、プロバイダーが新しいデータをパブリッシュしたときに、データセットの改訂版にアクセスすることもできます。

CloudFormation テンプレートは、Amazon CloudWatch Events と AWS Lambda 関数にイベントを作成します。このイベントは、お客様がサブスクライブしているデータセットの更新を監視します。更新がある場合、CloudWatch は Lambda 関数を開始し、指定した S3 バケットにデータをコピーします。データが正常にコピーされると、Lambda から Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 通知が送信されます。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブな AWS アカウント
- のデータセットへのサブスクリプション AWS Data Exchange

制限事項

- CloudFormation テンプレートは、サブスクライブしているデータセットごとに個別にデプロイする必要があります AWS Data Exchange。

アーキテクチャ

ターゲットテクノロジースタック

- AWS Lambda
- Amazon S3
- AWS Data Exchange
- Amazon CloudWatch
- Amazon SNS

ターゲット アーキテクチャ

自動化とスケール

CloudFormation テンプレートは、データレイクに取り込むデータセットに複数回使用できます。

ツール

- AWS Data Exchange を使用すると、 AWS お客様は でファイルベースのデータセットを安全に交換できます AWS クラウド。サブスクライバーは、認定されたデータプロバイダーからの何千もの製品を検索してサブスクライブすることができます。その後、データセットをすばやくダウンロードするか、Amazon S3 にコピーして、さまざまな AWS 分析および機械学習サービスで使用できます。を持つユーザーは誰でもサブ AWS Data Exchange スクライバーになる AWS アカウントことができます。
- AWS Lambda を使用すると、サーバーをプロビジョニングまたは管理しなくてもコードを実行できます。Lambda は必要に応じてコードを実行し、1 日あたり数個のリクエストから 1 秒あたり数千のリクエストまで自動的にスケールします。使用したコンピューティング時間に対してのみお支払いいただきます。コードが実行中でなければ料金はかかりません。Lambda を使用すれば、実質どのようなタイプのアプリケーションやバックエンドサービスでも管理を必要とせずに実行できます。Lambda は、高可用性コンピューティングインフラストラクチャ上でコードを実行し、サーバーとオペレーティングシステムのメンテナンス、容量のプロビジョニングと自動スケーリング、コードのモニタリング、ロギングを含むすべてのコンピューティングリソースを管理します。
- Amazon S3 はインターネット用のストレージす。Simple Storage Service (Amazon S3) を使用すると、いつでもウェブ上の任意の場所から任意の量のデータを保存および取得できます。
- Amazon CloudWatch Events は、 AWS リソースの変更を記述するシステムイベントのほぼリアルタイムのストリームを提供します。すぐに設定できる簡単なルールを使用して、ルールに一致したイベントを 1 つ以上のターゲット関数またはストリームに振り分けることができます。CloudWatch Events が発生すると、運用上の変更が認識されます。オペレーションの変更に応答し、必要に応じて、応答メッセージを環境に送り、機能をアクティブ化し、変更を行い、

状態情報を収集することによって、修正アクションを実行します。CloudWatch Events を使用して、cron式 や rate式により特定の時間に自己トリガーする自動アクションをスケジュールすることもできます。

- Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) を使用すると、アプリケーション、エンドユーザー、デバイスはクラウドから瞬時に通知を送受信できまです。Amazon SNS は、高スループットのプッシュベースの多対多メッセージング用のトピック (通信チャネル) を提供します。Amazon SNS トピックを使用すると、パブリッシャーはメッセージを多数のサブスクライバーに配信して、Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キュー、Lambda 関数、HTTP/S ウェブフックなどの並行処理を行うことができます。Amazon SNS を使用して、モバイルプッシュ、SMS、E メールを使用してエンドユーザーに通知を送信することもできます。

エピック

データセットをサブスクライブする

タスク	説明	必要なスキル
データセットをサブスクライブする	AWS Data Exchange コンソールで、データセットをサブスクライブします。手順については、 AWS ドキュメントの「 でのデータ製品のサブスクライブ AWS Data Exchange」を参照してください。	AWS 全般
データセットの属性に注意してください。	データセットの AWS リージョン、ID、およびリビジョン ID を書き留めます。これは、次のステップで CloudFormation テンプレートに必要になります。	AWS 全般

CloudFormation テンプレートをデプロイする

タスク	説明	必要なスキル
S3 バケットとフォルダを作成する。	Amazon S3 に既にデータレイクがある場合は、取り込むデータを保存するフォルダを作成します AWS Data Exchange。テスト目的でテンプレートをデプロイする場合は、新しい S3 バケットを作成し、次のステップのためにバケット名とフォルダプレフィックスを書き留めておきます。	AWS 全般
CloudFormation テンプレートをデプロイします。	このパターンの添付ファイルとして提供される CloudFormation テンプレートをデプロイします。手順については、CloudFormation ドキュメントを参照してください。 AWS アカウント、データセット、および S3 バケット設定に対応するように次のパラメータを設定します。データセット AWS リージョン、データセット ID、リビジョン ID、S3 バケット名 (例: `DOC-EXAMPLE-BUCKET`)、フォルダプレフィックス (例: `myfolder/`)、SNS 通知の E メール。データセット名パラメータは任意の名前に設定できます。テンプレートをデプロイすると、Lambda	AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル
	関数が実行され、データセットで使用可能な最初のデータセットが自動的に取り込まれます。その後、データセットに新しいデータが到着すると、自動的に取り込まれます。	

関連リソース

- でのデータ製品のサブスクライブ AWS Data Exchange (AWS Data Exchange ドキュメント)

アタッチメント

このドキュメントに関連する追加コンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してください。「attachment.zip」

AWS CloudFormation のテンプレートを使用して、AWS Glue での暗号化の適用を自動化

Diogo Guedes (Amazon Web Services)

概要

このパターンは、AWS CloudFormation テンプレートを使用して AWS Glue で暗号化の適用をセットアップして自動化する方法を示しています。このテンプレートは、暗号化を実施するために必要なすべての設定とリソースを作成します。これらのリソースには、初期設定、Amazon EventBridge ルールによって作成された予防コントロール、および AWS Lambda 関数が含まれます。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブなAWS アカウント
- CloudFormation テンプレートとそのリソースをデプロイするための権限

制限事項

このセキュリティコントロールは地域ごとに行われます。AWS Glue で暗号化の適用を設定する各 AWS リージョンに、セキュリティコントロールをデプロイする必要があります。

アーキテクチャ

ターゲットテクノロジースタック

- Amazon CloudWatch Logs (AWS Lambda から)
- Amazon EventBridge ルール
- AWS CloudFormation スタック
- AWS CloudTrail
- AWS Identity and Access Management (IAM) 管理ロールとポリシー
- AWS Key Management Service (AWS KMS)
- AWS KMS alias
- AWS Lambda 関数

- Systems Manager Parameter Store

ターゲットアーキテクチャ

次の図は、AWS Glue で暗号化の適用を自動化する方法を示しています。

この図表は、次のワークフローを示しています:

1. 「CloudFormation テンプレート」は、AWS Glue での暗号化実施のための初期設定や検出制御を含むすべてのリソースを作成します。
2. EventBridge ルールは、暗号化設定の状態変化を検出します。
3. Lambda 関数が呼び出され、CloudWatch ログを通じて評価と口ギングが行われます。非準拠の検出では、パラメータストアは AWS KMS キーの Amazon リソースネーム (ARN) で復元されます。サービスは暗号化が有効になった状態で準拠状態に修正されます。

自動化とスケール

「AWS Organizations」を使用している場合は、「AWS CloudFormation StackSets」を使用して、AWS Glue で暗号化の強制を有効にしたい複数のアカウントにこのテンプレートをデプロイできます。

ツール

- Amazon CloudWatch は、AWS のリソースや、AWS で実行されるアプリケーションをリアルタイムにモニタリングします。
- 「Amazon EventBridge」は、アプリケーションをさまざまなソースのリアルタイムデータに接続できるようにするサーバーレスイベントバスサービスです。たとえば、Lambda 関数、API 宛先を使用する HTTP 呼び出しエンドポイント、または他の AWS アカウントのイベントバスなどです。
- AWS CloudFormation を使用すると、AWS リソースをセットアップし、迅速かつ一貫したプロビジョニングを行い、AWS アカウントとリージョン全体でライフサイクル全体にわたってリソースを管理できます。
- 「AWS CloudTrail」は、AWS アカウントの運用とリスクの監査、ガバナンスとコンプライアンスを支援します。
- AWS Glue は、フルマネージド型の抽出、変換、ロード (ETL) サービスです。これにより、データストアとデータストリーム間でのデータの分類、整理、強化、移動を確実に行うことができます。

- AWS Key Management Service (AWS KMS) は、データの保護に役立つ暗号キーを作成および管理する上で役立ちます。
- AWS Lambda は、サーバーのプロビジョニングや管理を行うことなくコードを実行できるコンピューティングサービスです。必要に応じてコードを実行し、自動的にスケーリングするため、課金は実際に使用したコンピューティング時間に対してのみ発生します。
- 「AWS Systems Manager」は、AWS クラウドで実行されるアプリケーションとインフラストラクチャの管理に役立ちます。アプリケーションとリソースの管理が簡略化され、オペレーション上の問題の検出と解決時間が短縮され、AWS リソースを大規模かつセキュアに管理できるようになります。

コード

このパターンのコードは、GitHub 内の「aws-custom-guardrail-event-driven」リポジトリで利用できます。

ベストプラクティス

AWS Glue は、「AWS Glue」でジョブを作成したり、「開発エンドポイントを使用してスクリプトを開発したりするための保存データ暗号化」をサポートしています。

以下のベストプラクティスを考慮します。

- AWS KMS キーを使用して暗号化されたデータを残りの部分に書き込むように、ETL ジョブと開発エンドポイントを設定します。
- AWS KMS で管理するキーを使用して、「AWS Glue データカタログ」に保存されているメタデータを暗号化します。
- AWS KMS キーを使用して、ジョブのブックマークや、「クローラー」および ETL ジョブで生成されたログを暗号化します。

エピック

CloudFormation のテンプレートを起動

タスク	説明	必要なスキル
CloudFormation のテンプレートをデプロイします。	GitHub `aws-custom-guardrail-event-`	クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
	driven.yaml 「リポジトリ」からテンプレートをダウンロードし、テンプレートを「デプロイ」します。CREATE_COMPLETE ステータスはテンプレートが正常にデプロイされたことを示します。 **Note** テンプレートには入力パラメータは必要ありません。	

AWS Glue の暗号化設定を確認します。

タスク	説明	必要なスキル
AWS KMS キー設定を確認します。	1. AWS マネジメントコンソールにサインインし、「AWS Glue コンソール」を開きます。 2. ナビゲーションペインの [データカタログ] で、[カタログの設定] を選択します。 3. メタデータの暗号化と接続パスワードの暗号化の設定にフラグが付けられ、KMSKeyGlue を使用するように設定されていることを確認します。	クラウドアーキテクト

暗号化の適用をテスト

タスク	説明	必要なスキル
クラウドフォーメーションの暗号化設定を確認します。	1. AWS マネジメントコンソールにサインインし、次に「CloudFront コンソール」を開きます。 2. ナビゲーションペインで [スタック] を選択し、相応しいスタックを選択します。 3. [リソース] タブを選択してください。 4. [リソース] テーブルで、論理 ID による暗号化設定を探します。	クラウドアーキテクト
プロビジョニングされたインフラストラクチャーを非準拠状態に切り替えます。	1. AWS マネジメントコンソールにサインインし、「AWS Glue コンソール」を開きます。 2. ナビゲーションペインの [データカタログ] で、[カタログの設定] を選択します。 3. [メタデータの暗号化] チェックボックスをオフにします。 4. [接続パスワードを暗号化する] チェックボックスをオフにします。 5. [保存] を選択します。 6. AWS Glue コンソールを更新します。	クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
	チェックボックスをオフにすると、ガードレールは AWS Glue の非準拠状態を検出し、暗号化の設定ミスを自動的に修正することでコンプライアンスを強制します。そのため、ページを更新した後は、暗号化のチェックボックスが再びオンになっているはずです。	

関連リソース

- 「AWS CloudFormation コンソールでのスタックの作成」(AWS CloudFormation ドキュメント)
- 「AWS CloudTrail を使用して AWS API コールでトリガーする CloudWatch Events ルールの作成」(Amazon CloudWatch ドキュメント)
- 「AWS Glue での暗号化のセットアップ」(AWS Glue ドキュメント)

AWS DataOps Development Kit を使用して Google Analytics データを取り込み、変換、分析するためのデータパイプラインを構築する

Anton Kukushkin、Rudy Puig (Amazon Web Services)

概要

このパターンでは、 AWS DataOps Development Kit (AWS DDK) などを使用して Google Analytics データを取り込み、変換、分析するためのデータパイプラインを構築する方法について説明します AWS のサービス。 AWS DDK は、データワークフローと最新のデータアーキテクチャの構築に役立つオープンソースの開発フレームワークです AWS。 AWS DDK の主な目的の 1 つは、パイプラインのオーケストレーション、インフラストラクチャの構築、そのインフラストラクチャの背後にある DevOps の作成など、通常、労働集約的なデータパイプラインタスクに費やす時間と労力を節約することです。これらの手間のかかるタスクを DDK AWS にオフロードして、コードやその他の価値の高いアクティビティの作成に集中できます。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブな AWS アカウント
- 設定済みの Google アナリティクス用の Amazon AppFlow コネクタ
- Python と pip (Python のパッケージマネージャ)
- インストールおよび設定済みの Git
- AWS Command Line Interface (AWS CLI)、インストールおよび設定済み
- インストール済みのAWS Cloud Development Kit (AWS CDK)

製品バージョン

- Python 3.7 以降
- pip 9.0.3 以降

アーキテクチャ

テクノロジースタック

- Amazon AppFlow
- Amazon Athena
- Amazon CloudWatch
- Amazon EventBridge
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
- Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)
- AWS DataOps 開発キット (AWS DDK)
- AWS Lambda

ターゲットアーキテクチャ

次の図は、Google アナリティクスのデータを取り込み、変換、分析するイベント駆動型のプロセスを示しています。

この図表は、次のワークフローを示しています:

1. Amazon CloudWatch のスケジュールされたイベントルールは Amazon AppFlow を呼び出します。
2. Amazon AppFlow は Google アナリティクスのデータを S3 バケットに取り込みます。
3. データが S3 バケットに取り込まれると、EventBridge のイベント通知が生成され、CloudWatch イベントルールによってキャプチャされ、Amazon SQS キューに入れられます。
4. Lambda 関数は、Amazon SQS キューからのイベントを消費し、それぞれの S3 オブジェクトを読み取り、オブジェクトを Apache Parquet 形式に変換し、変換されたオブジェクトを S3 バケットに書き込み、 AWS Glue Data Catalog テーブル定義を作成または更新します。
5. Athena クエリがテーブルに対して実行されます。

ツール

AWS ツール

- Amazon AppFlow は、Software as a Service (SaaS) アプリケーション間でデータを安全に交換できるようにするフルマネージド型の統合サービスです。
- Amazon Athena は、標準 SQL を使用して Amazon S3 でデータを直接分析するのに役立つ対話型のクエリサービスです。

- Amazon CloudWatch は、 AWS リソースと で実行しているアプリケーションのメトリクスを AWS リアルタイムでモニタリングするのに役立ちます。
- Amazon EventBridge は、アプリケーションをさまざまなソースのリアルタイムデータに接続できるようにするサーバーレスイベントバスサービスです。例えば、 AWS Lambda 関数、API 送信先を使用する HTTP 呼び出しエンドポイント、その他のイベントバスなどです AWS アカウント。
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、あらゆる量のデータを保存、保護、取得できるクラウドベースのオブジェクトストレージサービスです。
- Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) は、分散ソフトウェアシステムとコンポーネントの統合と分離に役立つ、安全で耐久性があり、利用可能なホスト型キューを提供します。
- AWS Lambda は、サーバーのプロビジョニングや管理を行うことなくコードを実行できるコンピューティングサービスです。必要に応じてコードを実行し、自動的にスケーリングするため、課金は実際に使用したコンピューティング時間に対してのみ発生します。
- AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) は、コードでクラウドインフラストラクチャを定義し、それをプロビジョニングするためのフレームワークです CloudFormation。
- AWS DataOps Development Kit (AWS DDK) は、データワークフローと最新のデータアーキテクチャの構築に役立つオープンソースの開発フレームワークです AWS。

Code

このパターンのコードは、GitHub AWS DataOps Development Kit (AWS DDK) および Analyzing Google Analytics data with Amazon AppFlow、Amazon Athena、 AWS DataOps Development Kit リポジトリで入手できます。

エピック

環境の準備

タスク	説明	必要なスキル
ソースコードを複製します。	ソースコードのクローンを作成するには、次のコマンドを実行します。 `git clone https://github.com/aws-samp`	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	`les/aws-ddk-exampl es.git`	
仮想環境を作成します。	ソースコードディレクトリに移動し、以下のコマンドを実行して仮想環境を作成します。 `cd google-analytics-data-using-appflow/ python && python3 -m venv .venv`	DevOps エンジニア
依存関係をインストールします。	次のコマンドを実行して、仮想環境を有効にし、依存関係をインストールします。 `source .venv/bin/ activate && pip install -r requirements.txt`	DevOps エンジニア

データパイプラインを使用するアプリケーションをデプロイ

タスク	説明	必要なスキル
環境を開始する。	1. AWS CLI が の有効な認証情報で設定されていることを確認します AWS アカウント。詳細については、 AWS CLI ドキュメントの「名前付きプロファイルの使用」を参照してください。 2. `cdk bootstrap --profile [AWS_PROF`	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	ILE] コマンドを実行します。	
データをデプロイします。	データパイプラインをデプロイするには、cdk deploy --profile [AWS_PROFILE] コマンドを実行します。	DevOps エンジニア

デプロイをテストする

タスク	説明	必要なスキル
スタックのステータスを検証します。	1. CloudFormation コンソールを開きます。 2. Stacks ページで、DdkAppflowAthenaStack スタックのステータスが CREATE_COMPLETE であることを確認します。	DevOps エンジニア

トラブルシューティング

問題	ソリューション
AWS::AppFlow::Flow リソースの作成中にデプロイが失敗し、次のエラーが表示されます。Connector Profile with name ga-connection does not exist	Google アナリティクス用の Amazon AppFlow コネクタを作成して ga-connection 名前を付けたことを確認します。 手順については、Amazon AppFlow ドキュメントの「Google アナリティクス」を参照してください。

関連リソース

- AWS DataOps 開発キット (AWS DDK) (GitHub)
- AWS DDK の例 (GitHub)

追加情報

AWS DDK データパイプラインは、1 つ以上のステージで構成されます。次のコード例では、AppFlowIngestionStage を使用して Google アナリティクスからデータを取り込み、SqsToLambdaStage を使用してデータ変換を処理し、AthenaSQLStage を使用して Athena クエリを実行します。

まず、次のコード例に示すように、データ変換ステージと取り込みステージを作成します。

```
        appflow_stage = AppFlowIngestionStage(
            self,
            id="appflow-stage",
            flow_name=flow.flow_name,
        )
        sqs_lambda_stage = SqsToLambdaStage(
            self,
            id="lambda-stage",
            lambda_function_props={
                "code": Code.from_asset("./ddk_app/lambda_handlers"),
                "handler": "handler.lambda_handler",
                "layers": [
                    LayerVersion.from_layer_version_arn(
                        self,
                        id="layer",
                        layer_version_arn=f"arn:aws:lambda:
{self.region}:336392948345:layer:AWSDataWrangler-Python39:1",
                    )
                ],
                "runtime": Runtime.PYTHON_3_9,
            },
        )
        # Grant lambda function S3 read & write permissions
        bucket.grant_read_write(sqs_lambda_stage.function)
        # Grant Glue database & table permissions
        sqs_lambda_stage.function.add_to_role_policy(
            self._get_glue_db_iam_policy(database_name=database.database_name)
```

```
        )
        athena_stage = AthenaSQLStage(
            self,
            id="athena-sql",
            query_string=[
                (
                    "SELECT year, month, day, device, count(user_count) as cnt "
                    f"FROM {database.database_name}.ga_sample "
                    "GROUP BY year, month, day, device "
                    "ORDER BY cnt DESC "
                    "LIMIT 10; "
                )
            ],
            output_location=Location(
                bucket_name=bucket.bucket_name, object_key="query-results/"
            ),
            additional_role_policy_statements=[
                self._get_glue_db_iam_policy(database_name=database.database_name)
            ],
        )
```

次に、次のコード例に示すように、DataPipeline コンストラクトを使用して、EventBridge ルールを使用してステージを「接続」します。

```
        (
            DataPipeline(self, id="ingestion-pipeline")
            .add_stage(
                stage=appflow_stage,
                override_rule=Rule(
                    self,
                    "schedule-rule",
                    schedule=Schedule.rate(Duration.hours(1)),
                    targets=appflow_stage.targets,
                ),
            )
            .add_stage(
                stage=sqs_lambda_stage,
                # By default, AppFlowIngestionStage stage emits an event after the flow
run finishes successfully
                # Override rule below changes that behavior to call the the stage when
data lands in the bucket instead
                override_rule=Rule(
                    self,
```

```
                "s3-object-created-rule",
                event_pattern=EventPattern(
                    source=["aws.s3"],
                    detail={
                        "bucket": {"name": [bucket.bucket_name]},
                        "object": {"key": [{"prefix": "ga-data"}]},
                    },
                    detail_type=["Object Created"],
                ),
                targets=sqs_lambda_stage.targets,
            ),
        )
        .add_stage(stage=athena_stage)
    )
```

その他のコード例については、GitHub [Analyzing Google Analytics data with Amazon AppFlow、Amazon Athena、 AWS DataOps Development Kit] リポジトリを参照してください。

Amazon Kinesis Video Streamsと AWS Fargate を使用してビデオ処理パイプラインを構築する

Piotr Chotkowski、Pushparaju Thangavel (Amazon Web Services)

概要

Amazon Kinesis Video Streams と AWS Fargate を使用してビデオストリームからフレームを抽出し、さらに処理できるように Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) にイメージファイルとして保存します。

このパターンは Java Maven プロジェクト形式でサンプルアプリケーションを提供します。このアプリケーションは、AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) を使用して AWS インフラストラクチャを定義します。フレーム処理ロジックとインフラストラクチャ定義は Java プログラミング言語で記述されています。このサンプルアプリケーションを、独自のリアルタイムビデオ処理パイプラインを開発したり、機械学習パイプラインのビデオ前処理ステップを構築するための基礎として使用できます。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブな AWS アカウント
- Java SE Development Kit (JDK) 11 をインストール済み
- Apache Maven をインストール済み
- AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) をインストール済み
- AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI) バージョン 2
- Docker (AWS Fargate タスク定義で使用する Docker イメージを構築するために必要) をインストール済み

制限事項

このパターンは、概念実証として、または今後の開発の基礎となることを目的としています。本稼働環境では、現行の形式を使用しないでください。

製品バージョン

- このパターンは AWS CDK バージョン 1.77.0 でテストされました (AWS CDK バージョンを参照)

- JDK 11
- AWS CLI バージョン 2

アーキテクチャ

ターゲットテクノロジースタック

- Amazon Kinesis Video Streams
- AWS Fargate タスク
- Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キュー
- Amazon S3 バケット

ターゲットアーキテクチャ

ユーザーは Kinesis ビデオストリームを作成し、動画をアップロードして、入力 Kinesis ビデオストリームと出力 S3 バケットの詳細を含む JSON メッセージを SQS キューに送信します。コンテナ内でメインアプリケーションを実行している AWS Fargate は、SQS キューからメッセージを取得し、フレームの抽出を開始します。各フレームはイメージファイルに保存され、ターゲット S3 バケットに格納されます。

自動化とスケール

サンプルアプリケーションは、単一の AWS リージョン内で水平方向と垂直方向の両方にスケーリングできます。水平スケーリングは、SQS キューから読み取る、デプロイされた AWS Fargate タスクの数を増やすことで実現できます。垂直スケーリングは、アプリケーションのフレーム分割スレッドと画像公開スレッドの数を増やすことで実現できます。これらの設定は、AWS CDK の QueueProcessingFarGateService リソースの定義で環境変数としてアプリケーションに渡されます。AWS CDK スタックのデプロイの性質上、このアプリケーションは追加作業なしで複数の AWS リージョンとアカウントにデプロイできます。

ツール

ツール

- AWS CDK は、TypeScript、JavaScript、Python、Java、C#/.Net などのプログラミング言語を使用してクラウドインフラストラクチャとリソースを定義するためのソフトウェア開発フレームワークです。

- Amazon Kinesis Video Streams は、デバイスから AWS クラウドへの動画のライブストリーミングに使用したり、あるいはリアルタイムの動画処理やバッチ指向の動画分析のためのアプリケーションを構築できる完全管理の AWS のサービスです。
- AWS Fargate は、コンテナ用のサーバーレスコンピューティングエンジンです。Fargate を使用すると、サーバーのプロビジョニングと管理が不必要になるため、アプリケーションの開発への集中が容易になります。
- Amazon S3 は、スケーラビリティ、データ可用性、セキュリティ、パフォーマンスを提供するオブジェクトストレージサービスです。
- Amazon SQS は、完全マネージド型のメッセージキューイングサービスであり、マイクロサービス、分散システム、およびサーバーレスアプリケーションのデカップリングとスケーリングを容易にします。

コード

- サンプルアプリケーションプロジェクト (`frame-splitter-code.zip`) の.zip ファイルが添付されます。

エピック

インフラストラクチャをデプロイする

タスク	説明	必要なスキル
Docker デーモンを開始します。	ローカルシステムで Docker デーモンを開始します。AWS CDK は Docker を使用して AWS Fargate タスクの使用イメージを構築します。次の手順に進む前に Docker を実行する必要があります。	開発者、DevOps エンジニア
プロジェクトをビルドします。	`frame-splitter-code` サンプルアプリケーション (添付) をダウンロードし、ローカルマシンのフォルダに抽出します。インフラストラクチャ	開発者、DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	をデプロイする前に、Java Maven プロジェクトをビルドする必要があります。コマンドプロンプトで、プロジェクトのルートディレクトリに移動し、次のコマンドを実行してプロジェクトをビルドします。 `mvn clean install`	
AWS CDK をブートストラップします。	(AWS CDK を初めて使用するユーザーのみ) AWS CDK を初めて使用する場合は、AWS CLI コマンドを実行して環境をブートストラップする必要があります。 `cdk bootstrap --profile "$AWS_PROFILE_NAME"` `$AWS_PROFILE_NAME` は、AWS 認証情報から AWS プロファイルの名前を保持します。または、このパラメータを削除してデフォルトのプロファイルを使用します。詳細については、「AWS CDK ドキュメント」を参照してください。	開発者、DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
AWS CDK スタックをデプロイします。	このステップでは、必要なインフラストラクチャリソース (SQS キュー、S3 バケット、AWS Fargate タスク定義) を AWS アカウントで作成し、AWS Fargate タスクに必要な Docker イメージを構築して、アプリケーションをデプロイします。　コマンドプロンプトで、プロジェクトのルートディレクトリに移動し、次のコマンドを実行します。 `cdk deploy --profile "$AWS_PROFILE_NAME" --all` `$AWS_PROFILE_NAME` は、AWS 認証情報から AWS プロファイルの名前を保持します。または、このパラメータを削除してデフォルトのプロファイルを使用します。デプロイを確認します。CDK デプロイ出力の QueueUrl と バケット の値を書き留めておきます。これらは後のステップで必要になります。AWS CDK はアセットを作成し、AWS アカウントにアップロードして、すべてのインフラストラクチャリソースを作成します。リソースの作成プロセスは、AWS CloudForm	開発者、DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	ation コンソールで確認できます。詳細については、AWS CloudFormation のドキュメントと AWS CDK のドキュメント を参照してください。	

タスク	説明	必要なスキル
ビデオストリームを作成します。	このステップでは、ビデオ処理の入力ストリームとして機能する Kinesis ビデオストリームを作成します。AWS CLI がインストールされ、設定されていることを確認します。AWS CLI で、以下の手順を実行します。 `aws kinesisvideo --profile "$AWS_PROFILE_NAME" create-stream --stream-name "$STREAM_NAME" --data-retention-in-hours "24"` `$AWS_PROFILE_NAME` は AWS 認証情報の AWS 構成ファイルの名前を保存します (または、デフォルトの構成ファイルを使用するには、このパラメータを削除します)。`$STREAM_NAME` は任意の有効なストリーム名です。 代わりに、Kinesis コンソールを使用して「Kinesis ビデオストリームのドキュメント」に記載されている手順に従って Kinesis Video Streams を作成することもできます。作成したストリームの AWS リソースネーム (ARN) を書き留めて	開発者、DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	ください。後で必要になります。	

例の実行

タスク	説明	必要なスキル
動画をストリームにアップロードします。	サンプル `frame-splitter-code` アプリケーションのプロジェクトフォルダで、`src/test/java/amazon/awscdk/examples/splitter` フォルダにある `ProcessingTaskTest.java` ファイルを開きます。`profileName` および `streamName` 変数を、前のステップで使用した値に置き換えます。前のステップで作成した Kinesis ビデオストリームにサンプルビデオをアップロードするには、以下の手順を実行します。 `amazon.awscdk.examples.splitter.ProcessingTaskTest#testExample test` 代わりに、「Kinesis ビデオストリームのドキュメント」に記載されている方法のいずれかを使用して動画をアップロードすることもできます。	開発者、DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル

ビデオ処理を開始します。	これで、Kinesis ビデオストリームへのビデオのアップロードが完了したので、処理を開始できます。処理ロジックを開始するには、AWS CDK がデプロイ中に作成した SQS キューに詳細を含むメッセージを送信する必要があります。 AWS CLI を使用してメッセージを送信するには、以下の手順を実行してください。
	`aws sqs --profile "$AWS_PROFILE_NAME" send-message --queue-url QUEUE_URL --message-body MESSAGE`
	ここで、`$AWS_PROFILE_NAME` は AWS 認証情報から AWS 構成ファイルの名前を保存します (デフォルトのプロファイルを使用するには、このパラメータを削除します)。`QUEUE_URL` は AWS CDK 出力の QueueUrl 値、`MESSAGE` は次の形式の JSON 文字列です：
	`{ "streamARN": "STREAM_ARN", "bucket": "BUCKET_NAME", "s3Directory": "test-output" }`
		開発者、DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	ここで、STREAM_ARN は前の手順で作成したビデオストリームの ARN、BUCKET_NAME は AWS CDK 出力のバケット値です。 このメッセージを送信すると、動画処理が開始されます。または、「Amazon SQS ドキュメント」で説明されているように、Amazon SQS コンソールを使用してメッセージを送信することもできます。	
ビデオフレームの画像を表示します。	結果の画像は S3 出力バケット s3://BUCKET_NAME/test-output で確認できます。ここで、BUCKET_NAME は AWS CDK 出力からのバケット値です。	開発者、DevOps エンジニア

関連リソース

- AWS SDK ドキュメント
- 「AWS CDK API リファレンス」
- 「AWS CDK 入門ワークショップ」
- 「Amazon Kinesis Video Streams のドキュメント」
- 例: SageMaker を使用してビデオストリーム内のオブジェクトを識別する
- 例: Kinesis Video Streams フラグメントの解析およびレンダリング
- 「Amazon Kinesis Video Streams と Amazon SageMaker を使用してライブビデオをスケーリングし、リアルタイムで分析する」 (AWS 機械学習 ブログ記事)
- 「AWS Fargate のご利用開始にあたって」

追加情報

IDE の選択

お気に入りの Java IDE を使用してこのプロジェクトを構築し、探索することをお勧めします。

クリーンアップ

この例を実行した後、追加の AWS インフラストラクチャにコストが発生しないように、デプロイしたリソースをすべて削除してください。

インフラストラクチャとビデオストリームを削除するには、AWS CLI で次の 2 つのコマンドを使用します。

```
cdk destroy --profile "$AWS_PROFILE_NAME" --all
```

```
aws kinesisvideo --profile "$AWS_PROFILE_NAME" delete-stream --stream-arn "$STREAM_ARN"
```

代わりに、AWS CloudFormation コンソールを使用して AWS CloudFormation スタックを削除し、Kinesis コンソールを使用して Kinesis ビデオストリームを削除することで、リソースを手動で削除することもできます。ただし、`cdk destroy` は出力 S3 バケットや Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) リポジトリ内のイメージを削除しないことに注意してください (`aws-cdk/assets`)。これらは手動で削除してください。

アタッチメント

このドキュメントに関連する追加コンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してください。「attachment.zip」

AWS Glue を使用して Amazon S3 から Amazon Redshift にデータを段階的にロードする ETL サービスパイプラインを構築

Rohan Jamadagni、Arunabha Datta (Amazon Web Services)

概要

このパターンは、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) を設定してデータレイクのパフォーマンスを最適化し、AWS Glue を使用して差分データ変更を Amazon S3 から Amazon Redshift に読み込み、抽出、変換、ロード (ETL) オペレーションを実行する方法に関するガイダンスを提供します。

Amazon S3 のソースファイルには、カンマ区切り値 (CSV)、XML、JSON ファイルなど、さまざまな形式を使用できます。このパターンは、AWS Glue を使用してソースファイルを Apache Parquet のようなコストとパフォーマンスが最適化された形式に変換する方法を示しています。Amazon Athena と Amazon Redshift Spectrum からパーケットファイルを直接クエリできます。Parquet ファイルを Amazon Redshift にロードしたり、集約したり、集約されたデータをコンシューマーと共有したり、Amazon Quick Sight を使用してデータを視覚化したりすることもできます。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブな AWS アカウント。
- 適切な権限を持ち、CSV、XML、または JSON ファイルを含む S3 ソースバケット。

前提

- CSV、XML、または JSON ソースファイルはすでに Amazon S3 に読み込まれており、AWS Glue と Amazon Redshift が設定されているアカウントからアクセスできます。
- 「Amazon Redshift」のドキュメントで説明されているように、ファイルのロード、ファイルの分割、圧縮、マニフェストの使用に関するベストプラクティスに従います。
- ソースファイル構造は変更されません。
- ソースシステムは、Amazon S3 で定義されたフォルダ構造に従って Amazon S3 にデータを取り込むことができます。

- Amazon Redshift クラスターは 1 つのアベイラビリティーゾーンにまたがっています。(AWS Lambda、AWS Glue、Amazon Athena はサーバーレスであるため、このアーキテクチャは適切です)。高可用性を実現するため、クラスターのスナップショットは定期的に作成されます。

制限事項

- ファイル形式は、「現在 AWS Glue でサポートされている形式に限定されています」。
- リアルタイムのダウンストリームレポートはサポートされていません。

アーキテクチャ

ソーステクノロジースタック

- CSV、XML、または JSON ファイルを含む S3 バケット

ターゲットテクノロジースタック

- S3 データレイク (パーティション分割された Parquet ファイルストレージを使用)
- Amazon Redshift

ターゲットアーキテクチャ

データフロー

ツール

- 「Amazon S3」 – Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) では、拡張性の高いオブジェクトストレージサービスです。Amazon S3 は、ウェブサイト、モバイルアプリケーション、バックアップ、データレイクなど、幅広いストレージソリューションに使用できます。
- 「AWS Lambda」 – AWS Lambda を使用して、サーバーをプロビジョニングまたは管理しなくてもコードを実行できます。AWS Lambda はイベント駆動型サービスです。他の AWS サービスから自動的に開始するようにコードを設定できます。

- 「Amazon Redshift」 – Amazon Redshift はフルマネージド型で、ペタバイト規模のデータウェアハウスサービスです。Amazon Redshift では、標準 SQL を使用して、データウェアハウスとデータレイク全体でペタバイトの構造化データおよび半構造化データをクエリできます。
- 「AWS Glue」 — AWS Glue は、分析のためにデータを簡単に準備してロードできるフルマネージドのETLサービスです。AWS Glue がデータを検出し、関連するメタデータ (テーブル定義やスキーマなど) を AWS Glue データカタログに保存します。カタログ化されたデータは、すぐに検索およびクエリが可能になり、ETL で使用できるようになります。
- 「AWS Secrets Manager」 — AWS Secrets Manager は、アプリケーションやサービスへのアクセスに必要なシークレットの保護と一元管理を容易にします。このサービスでは、データベース認証情報、API キー、その他のシークレットが保存され、機密情報をプレーンテキスト形式でハードコーディングする必要がなくなります。Secrets Manager は、セキュリティとコンプライアンスのニーズを満たすためのキーローテーションも提供しています。Amazon Redshift、Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)、および Amazon DocumentDB の統合が組み込まれています。Secrets Manager コンソール、コマンドラインインターフェイス (CLI)、または Secrets Manager API と SDK を使用して、シークレットを保存して一元管理できます。
- 「Amazon Athena」 – Amazon Athena は、Amazon S3 に保存されたデータを簡単に分析できるインタラクティブなクエリサービスです。Athena はサーバーレスで AWS Glue と統合されているため、AWS Glue を使用してカタログ化されたデータを直接クエリできます。Athena は、インタラクティブなクエリパフォーマンスを実現するように伸縮自在にスケールされています。

エピック

S3 バケットとフォルダ構造を作成します。

タスク	説明	必要なスキル
ソースシステムのデータ構造と属性を分析する。	Amazon S3 データレイクに寄与する各データソースに対してこのタスクを実行します。	データエンジニア
パーティションとアクセス戦略を定義します。	この戦略は、データキャプチャの頻度、差分処理、消費ニーズに基づいて策定する必要があります。S3 バケットが一般に公開されていないこと、アクセスが特定のサービス	データエンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	ロールベースのポリシーのみによって制御されていることを確認してください。詳細については、Amazon S3 ドキュメントを参照してください。	
データソースタイプごとに個別の S3 バケットを作成し、処理された (Parquet) データ用にソースごとに個別の S3 バケットを作成します。	ソースごとに個別のバケットを作成し、ソースシステムのデータインジェスト頻度に基づいたフォルダ構造を作成します (例:`s3://source-system-name/date/hour`)。処理された (Parquet 形式に変換された) ファイルについては、同様の構造 (例:`s3://source-processed-bucket/date/hour`) を作成します。S3 バケットの作成について詳しくは、「Amazon S3 ドキュメント」 を参照してください。	データエンジニア

Amazon Redshift でデータウェアハウスを作成

タスク	説明	必要なスキル
適切なパラメータグループとメンテナンスおよびバックアップ戦略を使用して Amazon Redshift クラスターを起動します。	Amazon Redshift クラスターを作成するときに、Secrets Manager のデータベースシークレットを管理者ユーザーの認証情報に使用します。Amazon Redshift クラスターの作成とサイジングについては、「Amazon Redshift ドキュメ	データエンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	ント」とクラウドデータウェアハウスの「サイジング」ホワイトペーパーを参照してください。	
IAM サービスロールを作成して Amazon Redshift クラスターにアタッチします。	AWS Identity and Access Management (IAM) サービスロールは、Secrets Manager とソース S3 バケットへのアクセスを保証します。詳細については、「承認」と「ロールの追加」に関するAWS ドキュメントを参照してください。	データエンジニア
データベーススキーマを作成します。	テーブル設計の Amazon Redshift ベストプラクティスユースケースに基づいて、適切なソートキーと分散キー、および可能な限り最適な圧縮エンコーディングを選択します。ベストプラクティスについては、「AWS のドキュメンテーション」を参照ください。	データエンジニア
ワークロード管理の設定	要件に応じて、ワークロード管理 (WLM) キュー、ショートクエリアクセラレーション (SQA)、または同時実行スケーリングを設定します。詳細については、Amazon Redshift ドキュメントの「ワークロード管理の実装」を参照してください。	データエンジニア

Secrets Manager でのシークレットの作成

タスク	説明	必要なスキル
Amazon Redshift サインイン認証情報をSecrets Managerに保存するための新しいシークレットを作成します。	このシークレットには、管理者ユーザーだけでなく、個々のデータベースサービスユーザーの認証情報も保存されます。手順については、「Secrets Manager のドキュメント」を参照してください。シークレットタイプとして [Amazon Redshift クラスター] を選択します。さらに、シークレットローテーションページでローテーションを有効にします。これにより、Amazon Redshift クラスターに適切なユーザーが作成され、定義された間隔でキーシークレットがローテーションされます。	データエンジニア
Secrets Manager へのアクセスを制限する IAM ポリシーを作成します。	Secrets Manager へのアクセスを Amazon Redshift 管理者と AWS Glue のみに制限します。	データエンジニア

AWS Glue の設定

タスク	説明	必要なスキル
AWS Glue データカタログで、Amazon Redshift への接続を追加します。	手順については、「AWS Glue のドキュメント」を参照してください。	データエンジニア

タスク	説明	必要なスキル
Secrets Manager、Amazon Redshift、S3 バケットにアクセスするための AWS Glue の IAM サービスロールを作成してアタッチします。	詳細については、「AWS Glue のドキュメント」を参照してください。	データエンジニア
ソースの AWS Glue データカタログを定義します。	このステップでは、AWS Glue データカタログにデータベースと必要なテーブルを作成します。クローラーを使用して AWS Glue データベースのテーブルをカタログ化することも、Amazon Athena 外部テーブルとして定義することもできます。AWS Glue データカタログから Athena で定義されている外部テーブルにアクセスすることもできます。Athena での「データカタログの定義」と「外部テーブルの作成の詳細」については、AWS ドキュメントを参照してください。	データエンジニア

タスク	説明	必要なスキル
ソースデータを処理する AWS Glue ジョブを作成します。	AWS Glue ジョブは Python シェルでも PySpark でもかまいません。これにより、ソースデータファイルを標準化、重複排除、およびクレンジングできます。パフォーマンスを最適化し、S3 ソースバケット全体をクエリする必要がないようにするには、AWS Glue ジョブのプッシュダウン述語として S3 バケットを日付別にパーティション化し、年、月、日、時間ごとに分割します。詳細については、「AWS Glue のドキュメント」を参照してください。処理され変換されたデータを、処理済みの S3 バケットパーティションに Parquet 形式でロードします。Athena からパーケットファイルをクエリできます。	データエンジニア
Amazon Redshift にデータをロードする AWS Glue ジョブを作成します。	AWS Glue ジョブは Python シェルでも、データを更新して完全に更新することでデータをロードする PySpark でもかまいません。詳細については、AWS Glue のドキュメントと「追加情報」セクションを参照してください。	データエンジニア

タスク	説明	必要なスキル
(オプション) 必要に応じてトリガーを使用して AWS Glue ジョブをスケジュールします。	増分データロードは主に、AWS Lambda 関数が AWS Glue ジョブを呼び出す Amazon S3 イベントによって駆動されます。イベントベースのスケジューリングではなく、時間ベースを必要とするデータロードには、AWS Glue のトリガーベースのスケジューリングを使用してください。	データエンジニア

Lambda 関数を作成する

タスク	説明	必要なスキル
S3 バケットと AWS Glue ジョブにアクセスするための AWS Lambda 用の IAM サービスにリンクされたロールを作成してアタッチします。	Amazon S3 オブジェクトとバケットを読み取るポリシーと、AWS Glue API にアクセスして AWS Glue ジョブを開始するポリシーを含む AWS Lambda 用の IAM サービスにリンクされたロールを作成します。詳細については、「ナレッジセンター」 を参照してください。	データエンジニア
定義された Amazon S3 イベントに基づいて AWS Glue ジョブを実行する Lambda 関数を作成します。	Lambda 関数は Amazon S3 マニフェストファイルの作成によって開始する必要があります。Lambda 関数は Amazon S3 フォルダの場所 (例えば、ソース_バケット/年/月/日付/時間) をパラメータとして AWS	データエンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	Glue ジョブに渡す必要があります。AWS Glue ジョブは、このパラメータをプッシュダウン述語として使用して、ファイルアクセスとジョブ処理パフォーマンスを最適化します。詳細については、「AWS Glue のドキュメント」を参照してください。	
Amazon S3 PUT オブジェクトイベントを作成してオブジェクトの作成を検出し、それぞれの Lambda 関数を呼び出します。	Amazon S3 PUT オブジェクトイベントは、マニフェストファイルの作成によってのみ開始する必要があります。マニフェストファイルは Lambda 関数と AWS Glue ジョブの同時実行を制御し、S3 ソースバケットの特定のパーティションに到着する個々のファイルを処理する代わりに、ロードをバッチとして処理します。詳細については、「Lambda ドキュメント」を参照してください。	データエンジニア

関連リソース

- 「Amazon S3 ドキュメント」
- 「AWS Glue ドキュメンテーション」
- Amazon Redshift ドキュメント
- AWS Lambda
- Amazon Athena
- AWS Secrets Manager

追加情報

アップサートと完全更新の詳細なアプローチ

アップサート: ビジネスユースケースによっては、履歴の集計が必要なデータセットを対象としています。ビジネスニーズに基づいて、「新しいデータの更新と挿入」(Amazon Redshift ドキュメント)で説明されているアプローチのいずれかに従ってください。

完全更新: これは、履歴集計を必要としない小規模なデータセットを対象としています。以下のいずれかの方法に従ってください。

1. Amazon Redshift テーブルを切り捨てます。
2. ステージングエリアから現在のパーティションをロードします。

または

1. 現在のパーティションデータを含む一時テーブルを作成します。
2. ターゲットのAmazon Redshift テーブルをドロップします。
3. テンポラリテーブルの名前をターゲットテーブルに変更します。

Amazon DataZone を使用してエンタープライズデータメッシュを構築する AWS CDK AWS CloudFormation

Dhrubajyoti Mukherjee、Ravi Kumar、Weizhou Sun、Adjoa Taylor (Amazon Web Services)

概要

Amazon Web Services (AWS) のお客様は、イノベーションを加速し、企業のビジネス価値を推進するための鍵がデータであることを理解しています。この膨大なデータを管理するには、データメッシュなどの分散アーキテクチャを採用します。データメッシュアーキテクチャはプロダクト思考を促進します。これは、お客様、目標、市場を考慮に入れる考え方です。データメッシュは、データへの高速で安全なアクセスを提供するフェデレーテッドガバナンスモデルを確立するのにも役立ちます。

「Strategies for building a data mesh-based enterprise solution on AWS」では、Data Mesh Strategy Framework を使用して、組織のデータメッシュ戦略を策定および実装する方法について説明します。Data Mesh Strategy Framework を使用すると、チーム編成とそのやり取りを最適化して、データメッシュジャーニーを加速できます。

このドキュメントでは、Amazon DataZone でエンタープライズデータメッシュを構築する方法に関するガイダンスを提供します。Amazon DataZone は、、オンプレミス、およびサードパーティーのソースに保存されたデータをカタログ化、検出 AWS、共有、管理するためのデータ管理サービスです。このパターンには、 AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) と を使用してデータメッシュベースのデータソリューションインフラストラクチャをデプロイするのに役立つコードアーティファクトが含まれています AWS CloudFormation。このパターンは、クラウドアーキテクトと DevOps エンジニアを対象としています。

このパターンの目的とソリューションの範囲については、「追加情報」セクションを参照してください。

前提条件と制限

前提条件

- 少なくとも 2 つのアクティブな AWS アカウント: 1 つは中央ガバナンスアカウント用、もう 1 つはメンバーアカウント用
- AWS 開発環境の中央ガバナンスアカウントの管理者認証情報
- AWS Command Line Interface コマンドライン AWS のサービス から を管理するためにインストールされた (AWS CLI)

- AWS CDK アプリケーションを管理するためにインストールされた Node.js と Node Package Manager (npm)
- AWS CDK npm を使用して開発環境にグローバルにインストールされ、 AWS CDK アプリケーションを合成およびデプロイするツールキット

```
npm install -g aws-cdk
```

- 開発環境にインストールされた Python バージョン 3.12
- 開発環境にインストールされるか、または npm コンパイラを使用してグローバルにインストールされた TypeScript

```
npm install -g typescript
```

- 開発環境にインストールされた Docker
- ソリューションのソースコードを維持するための、Git などのバージョン管理システム (推奨)
- Python と TypeScript をサポートする統合開発環境 (IDE) またはテキストエディタ (強く推奨)

制限事項

- このソリューションは、Linux または macOS を実行しているマシンでのみテストされています。
- 現在のバージョンでは、ソリューションは AWS IAM アイデンティティセンター デフォルトで Amazon DataZone と の統合をサポートしていません。ただし、この統合をサポートするように設定できます。

製品バージョン

- Python バージョン 3.12

アーキテクチャ

次の図は、データメッシュリファレンスアーキテクチャを示しています。このアーキテクチャは Amazon DataZone に基づいており、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) と をデータソース AWS Glue Data Catalog として使用します。データメッシュの実装で Amazon DataZone AWS のサービス で使用する は、組織の要件によって異なる場合があります。

1. プロデューサーアカウントでは、raw データは現在の形式で消費に適しているか、 を使用して消費のために変換されます AWS Glue。データの技術メタデータは Amazon S3 に保存され、 AWS Glue データクローラーを使用して評価されます。データ品質は、AWS Glue Data Quality を使用して測定されます。データカタログのソースデータベースは、Amazon DataZone カタログにアセットとして登録されます。Amazon DataZone カタログは、Amazon DataZone データソースジョブを使用して中央ガバナンスアカウントでホストされます。
2. 中央ガバナンスアカウントは、Amazon DataZone ドメインと Amazon DataZone データポータルをホストします。データプロデューサーとコンシューマー AWS アカウント の は、Amazon DataZone ドメインに関連付けられています。データプロデューサーとコンシューマーの Amazon DataZone プロジェクトは、対応する Amazon DataZone ドメインユニットで編成されます。
3. データアセットのエンドユーザーは、 AWS Identity and Access Management (IAM) 認証情報またはシングルサインオン (IAM Identity Center を介した統合) を使用して Amazon DataZone データポータルにログインします。エンドユーザーは、Amazon DataZone データカタログ内のアセット情報 (データ品質情報、ビジネスメタデータ、技術メタデータなど) を検索、フィルタリング、表示します。
4. 目的のデータアセットを見つけたエンドユーザーは、Amazon DataZone サブスクリプション機能を使用してアクセスをリクエストします。プロデューサーチームのデータ所有者は通知を受け取り、Amazon DataZone データポータルでサブスクリプションリクエストを評価します。データ所有者は、その有効性に基づいてサブスクリプションリクエストを承認または拒否します。
5. サブスクリプションリクエストが付与および受理されると、以下のアクティビティのために、コンシューマーアカウントでアセットがアクセスされます。
   - Amazon SageMaker AI を使用した AI/ML モデル開発
   - Amazon Athena と Amazon Quick Suite を使用した分析とレポート

ツール

AWS のサービス

- Amazon Athenaは、標準 SQL を使用して Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 内のデータを直接分析できるようにするインタラクティブなクエリサービスです。
- AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) は、コードで AWS クラウド インフラストラクチャを定義およびプロビジョニングするのに役立つソフトウェア開発フレームワークです。
- AWS CloudFormation は、 AWS リソースをセットアップし、迅速かつ一貫してプロビジョニングし、 AWS アカウント および 全体のライフサイクルを通じてリソースを管理するのに役立ちます AWS リージョン。

- Amazon DataZone は、 全体、オンプレミス、およびサードパーティーソースに保存されているデータのカタログ化、検出 AWS、共有、管理を支援するデータ管理サービスです。
- Amazon Quick Suite は、視覚化、分析、レポート生成に使用できるクラウドスケールのビジネスインテリジェンス (BI) サービスです。
- Amazon SageMaker AI はマネージド型の機械学習 (ML) サービスで、ML モデルの構築とトレーニングを行い、それらを本番稼働環境に対応したホスティング環境にデプロイします。
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、あらゆる量のデータを保存、保護、取得できるクラウドベースのオブジェクトストレージサービスです。
- 「Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)」は、安全で耐久性があり、配信ソフトウェアシステムとコンポーネントを統合および分離できる利用可能なホスト型キューを提供します。
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、あらゆる量のデータを保存、保護、取得できるクラウドベースのオブジェクトストレージサービスです。

コードリポジトリ

このソリューションは、GitHub の data-mesh-datazone-cdk-cloudformation リポジトリで入手できます。

エピック

環境をセットアップする

タスク	説明	必要なスキル
リポジトリのクローン作成	リポジトリのクローンを作成するには、ローカル開発環境 (Linux または macOS) で次のコマンドを実行します。 `git clone https://github.com/aws-samples/data-mesh-datazone-cdk-cloudformation`	クラウドアーキテクト、DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル

環境の作成	Python 仮想環境を作成するには、次のコマンドを実行します。
	
	`python3 -m venv .venv`
	`source .venv/bin/activate`
	`pip install -r requirements.txt`
		クラウドアーキテクト、DevOps エンジニア

アカウントをブートストラップする	を使用して中央ガバナンスアカウントをブートストラップするには AWS CDK、次のコマンドを実行します。 `cdk bootstrap aws://<GOVERNANCE_ACCOUNT_ID>/<AWS_REGION>` にサインインし AWS マネジメントコンソール、中央ガバナンスアカウントコンソールを開き、 AWS CDK 実行ロールの Amazon リソースネーム (ARN) を取得します。	クラウドアーキテクト、DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
DzDataMeshMemberStackSet.yaml ファイルのコンストラクト	DzDataMeshMemberStackSet.yaml ファイルをコンストラクトするには、リポジトリのルートディレクトリから次の bash スクリプトを開始します。 `./lib/scripts/create_dz_data_mesh_member_stack_set.sh`	クラウドアーキテクト、DevOps エンジニア
テンプレートの作成を確認	CloudFormation テンプレートファイルが `lib/cfn-templates/DzDataMeshMemberStackSet.yaml` 場所に作成されていることを確認します。	クラウドアーキテクト、DevOps エンジニア

中央ガバナンスアカウントにリソースをデプロイする

タスク	説明	必要なスキル

設定ファイルの変更	`config/Config.ts` ファイルで、次のパラメータを変更します。
	`DZ_APPLICATION_NAME - Name of the application.`
	`DZ_STAGE_NAME - Name of the stage.`
	`DZ_DOMAIN_NAME - Name of the Amazon DataZone domain`
		クラウドアーキテクト、DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	DZ_DOMAIN_DESCRIPTIO N - Description of the Amazon DataZone domain DZ_DOMAIN_TAG - Tag of the Amazon DataZone domain DZ_ADMIN_PROJECT_NAM E - Name of the Amazon DataZone project for administrators DZ_ADMIN_PROJECT_DESC RIPTION - Description of the Amazon DataZone project for administr ators CDK_EXEC_ROLE_ARN - ARN of the cdk execution role DZ_ADMIN_ROLE_ARN - ARN of the administr ator role 残りのパラメータは空のままにします。	

タスク	説明	必要なスキル
Amazon DataZone 用語集の設定を更新	`lib/utils/glossary_config.json` ファイルで Amazon DataZone 用語集の設定を更新するには、次の設定例を使用します。 `{ "GlossaryName": "PII Data", "GlossaryDescription": "If data source contains PII attributes", "GlossaryTerms": [{ "Name": "Yes", "ShortDescription": "Yes", "LongDescription": "Yes Glossary Term" }, { "Name": "No", "ShortDescription": "No", "LongDescription": "No Glossary Term" } ] }`	クラウドアーキテクト、DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
Amazon DataZone メタデータフォームの設定を更新	`lib/utils/metadata_form_config.json` file で Amazon DataZone メタデータフォームの設定を更新するには、次の設定例を使用します。 `{ "FormName": "ScheduleDataRefresh", "FormDescription": "Form for data refresh schedule", "FormSmithyModel": "@amazon.datazone#displayname(defaultName: \"Data Refresh Schedule\")\nstructure ScheduleDataRefresh {\n @documentation(\"Schedule of Data Refresh\")\n @required\n @amazon.datazone#searchable\n @amazon.datazone#displayname(defaultName: \"Data Refresh Schedule\")\n data_refresh_schedule: String\n}" }`	クラウドアーキテクト、DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
AWS 認証情報をエクスポートします。	管理者権限を持つ IAM ロールの開発環境に AWS 認証情報をエクスポートするには、次の形式を使用します。 `export AWS_ACCES S_KEY_ID= export AWS_SECRE T_ACCESS_KEY= export AWS_SESSI ON_TOKEN=`	クラウドアーキテクト、DevOps エンジニア
テンプレートの合成	CloudFormation テンプレートを合成するには、次のコマンドを実行します。 `npx cdk synth`	クラウドアーキテクト、DevOps エンジニア
ソリューションのデプロイ	ソリューションをデプロイするには、次のコマンドを実行します。 `npx cdk deploy --all`	クラウドアーキテクト、DevOps エンジニア

新しいメンバーアカウントを設定する

タスク	説明	必要なスキル
テンプレートのデプロイ	次の入力パラメータを使用して、メンバーアカウントの `lib/cfn-templates/ DzDataMeshCfnStack SetExecutionRole.y aml` にある CloudFormation	クラウドアーキテクト、DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	テンプレートをデプロイします。 • `GovernanceAccountID` – ガバナンスアカウントのアカウント ID • `DataZoneKMSKeyID` – Amazon DataZone メタデータを暗号化する AWS Key Management Service (AWS KMS) キーの ID • `NotificationQueueName` – ガバナンスアカウントの Amazon SQS 通知キューの名前	
ARN の更新	メンバーアカウントの CloudFormation StackSet 実行ロール ARNs のリストを更新するには、次のコードを使用します。 `DZ_MEMBER_STACK_SET_EXEC_ROLE_LIST - List of Stack set execution role arns for the member accounts.`	クラウドアーキテクト、DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル

合成とデプロイ	CloudFormation テンプレートを合成してソリューションをデプロイするには、次のコマンドを実行します。
	
	`npx cdk synth`
	`npx cdk deploy --all`
		クラウドアーキテクト、DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
メンバーアカウントの関連付け	メンバーアカウントを中央ガバナンスアカウントに関連付けるには、次の手順を実行します。 1. 中央ガバナンスアカウントのコンソールにログインし、https://console.aws.amazon.com/datazone/ で Amazon DataZone コンソールを開きます。 2. 作成したドメインを選択します。 3. [関連付けられているアカウント] タブまでスクロールし、[関連付けをリクエスト] を選択します。 4. AWS アカウント ID を指定し、RAM ポリシーとして AWSRAMPermissionDataZonePortalReadWrite を選択します。 5. [関連付けをリクエスト] を選択します。 6. アカウントが正常にブートストラップされたという E メール通知を受信するまで待ちます。	クラウドアーキテクト、DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
パラメータの更新	config/Config.ts の設定ファイルでメンバーアカウント固有のパラメータを更新するには、次の形式を使用します。 `export const DZ_MEMBER_ACCOUNT_CONFIG: memberAccountConfig = { '123456789012' : { PROJECT_NAME: 'TEST-PROJECT-123456789012', PROJECT_DESCRIPTION: 'TEST-PROJECT-123456789012', PROJECT_EMAIL: 'user@xyz.com' } }`	クラウドアーキテクト、DevOps エンジニア

テンプレートを合成してデプロイ	CloudFormation テンプレートを合成してソリューションをデプロイするには、次のコマンドを実行します。
	
	`npx cdk synth`
	`npx cdk deploy --all`
		クラウドアーキテクト、DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
メンバーアカウントの追加	データソリューションで追加のメンバーアカウントを作成して設定するには、これまでの手順をメンバーアカウントごとに繰り返します。 このソリューションでは、データプロデューサーとコンシューマーは区別されません。	クラウドアーキテクト、DevOps エンジニア

クリーンアップ

タスク	説明	必要なスキル
メンバーアカウントの関連付けを解除	アカウントの関連付けを解除するには、次の手順を実行します。 1. コンソールにサインインし、Amazon DataZone コンソールを開きます。 2. [ドメインを表示] を選択します。 3. 作成したドメインを選択します。 4. [アカウントの関連付け] タブを選択します。 5. 関連付けを解除するメンバーアカウントを選択します。 6. [関連付けを解除] を選択し、「`disassociate` 」と入力して確定します。	クラウドアーキテクト、DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	7. すべてのメンバーアカウントに対してステップ 3～6 を繰り返します。	

タスク	説明	必要なスキル
スタックインスタンスの削除	CloudFormation スタックインスタンスを削除するには、次の手順を実行します。 1. https://console.aws.amazon.com/cloudformation/ で CloudFormation コンソールを開きます。 2. ナビゲーションペインから [StackSets] を選択します。 3. StackSet-DataZone-DataMesh-Member という名前のスタックセットを選択し、[スタックインスタンス] タブを選択します。 4. メンバーシップから削除するメンバーアカウントの AWS アカウント ID をコピーします。 5. [アクション] を選択し、[StackSet からスタックを削除] を選択します。デフォルトのオプションはそのまま使用します。 6. [アカウント番号] フィールドに、アカウント ID を入力します。 7. [リージョンの指定] ドロップダウンリストで、 AWS リージョンを選択します。 8. [次へ] を選択し、[送信] を選択します。	クラウドアーキテクト、DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	9. [オペレーション] タブで、オペレーションが成功したことを確認します。スタックの削除には時間がかかる場合があります。 10.すべてのメンバーアカウントに対してステップ 2～9 を繰り返します。	
すべてのリソースを破棄	リソースを破棄するには、ローカル開発環境 (Linux または macOS) で次の手順を実行します。 1. リポジトリのルートディレクトリに移動します。 2. AWS CDK スタックの作成に使用した IAM ロールの AWS 認証情報をエクスポートします。 3. 以下のコマンドを実行して、クラウドリソースを破棄します。 `npx cdk destroy --all`	クラウドアーキテクト、DevOps エンジニア

関連リソース

- AWS Glue データを使用した Amazon DataZone クイックスタート
- チュートリアル: 最初の AWS CDK アプリを作成する
- の開始方法 CloudFormation
- でデータメッシュベースのエンタープライズソリューションを構築するための戦略 AWS

追加情報

目的

このパターンを実装すると、次のことが可能になります。

- データの分散所有権 – 中央チームのデータ所有権を、組織のソースシステム、ビジネスユニット、ユースケースを表す各チームに移行します。
- プロダクト思考 – 組織内のデータアセットを検討する際に、顧客、市場、その他の要因を考慮するプロダクトベースの考え方を導入します。
- フェデレーテッドガバナンス – 組織のデータ製品全体のセキュリティガードレール、コントロール、コンプライアンスを改善します。
- マルチアカウントおよびマルチプロジェクトのサポート – 組織のビジネスユニットまたはプロジェクト全体で、効率的で安全なデータ共有とコラボレーションをサポートします。
- 一元的なモニタリングと通知 – Amazon CloudWatch を使用してデータメッシュのクラウドリソースをモニタリングし、新しいメンバーアカウントが関連付けられた場合は各ユーザーに通知します。
- スケーラビリティと拡張性 – 組織の進化に合わせて、データメッシュに新しいユースケースを追加します。

ソリューションの範囲

このソリューションを使用すると、小規模から開始して、データメッシュジャーニーの進行に合わせてスケールできます。多くの場合、メンバーアカウントがデータソリューションを採用すると、組織、プロジェクト、またはビジネスユニットに固有のアカウント設定が含まれます。このソリューションは、以下の機能をサポートすることで、これらの多様な AWS アカウント 設定に対応します。

- Amazon DataZone のデータソースとしての AWS Glue データカタログ
- Amazon DataZone データドメインと関連するデータポータルの管理
- データメッシュベースのデータソリューションへのメンバーアカウント追加を管理
- Amazon DataZone プロジェクトと環境の管理
- Amazon DataZone 用語集とメタデータフォームの管理
- データメッシュベースのデータソリューションユーザーに対応する IAM ロールの管理
- データメッシュベースのデータソリューションユーザーへの通知

- プロビジョニングされたクラウドインフラストラクチャのモニタリング

  このソリューションでは、 AWS CDK と CloudFormation を使用してクラウドインフラストラクチャをデプロイします。を使用して以下 CloudFormation を実行します。

  - クラウドリソースをより低い抽象化レベルで定義してデプロイ。
  - からクラウドリソースをデプロイします AWS マネジメントコンソール。このアプローチを使用すると、開発環境なしでインフラストラクチャをデプロイできます。

  データメッシュソリューションは、 AWS CDK を使用して、より高い抽象化レベルでリソースを定義します。その結果、このソリューションでは、該当するクラウドリソースのデプロイに関連するツールを選択することにより、分離されたモジュール式によるスケーラブルなアプローチを実現できます。

次のステップ

Amazon DataZone でデータメッシュを構築するためのガイダンスについては、 AWS エキスパートにお問い合わせください。

このソリューションにはモジュール性があるため、データファブリックやデータレイクなど、さまざまなアーキテクチャでデータ管理ソリューションを構築できます。さらに、組織の要件に応じて、このソリューションを他の Amazon DataZone データソースにも拡張できます。

AWS のサービスを使用してバリューアットリスク (VaR) を計算

Sumon Samanta (Amazon Web Services)

概要

このパターンは、AWS のサービスを使用してバリューアットリスク (VaR) 計算システムを実装する方法を示します。オンプレミス環境では、ほとんどの VaR システムが大規模な専用インフラストラクチャ、および社内または商用のグリッドスケジューリングソフトウェアを使用してバッチ処理を実行します。このパターンは、AWS クラウドで VaR 処理を行うための、シンプルで信頼性が高く、スケーラブルなアーキテクチャを提示します。ストリーミングサービスとして Amazon Kinesis Data Streams、マネージドキューサービスとして Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)、マネージドキューサービスとして Amazon ElastiCache、注文の処理とリスク計算に AWS Lambda を使用するサーバーレスアーキテクチャを構築しています。

VaR は統計的尺度であり、トレーダーやリスクマネージャーが、一定の信頼水準を超えるとポートフォリオの潜在的な損失を推定するために使用します。ほとんどの VaR システムでは、数学計算や統計計算を多数実行し、その結果を保存しています。これらの計算には大量の計算リソースが必要となるため、VaR バッチ処理はより小さな計算タスクに分割する必要があります。大きなバッチを小さなタスクに分割することは可能です。これらのタスクはほとんど独立している (つまり、あるタスクの計算が他のタスクには依存しない) ためです。

VaR アーキテクチャのもう1つの重要な要件は、計算のスケーラビリティです。このパターンでは、計算負荷に基づいて自動的にスケールインまたはスケールアウトするサーバーレスアーキテクチャを使用しています。バッチ処理やオンライン計算の需要を予測することは難しいため、サービスレベルアグリーメント (SLA) で定められたスケジュール内でプロセスを完了するには動的なスケーリングが必要です。また、コストが最適化されたアーキテクチャでは各コンピュートリソース上のタスクが完了したら、すぐにそのリソースをスケールダウンできるはずです。

AWS のサービスは、スケーラブルな計算能力とストレージ容量、コストを最適化した方法で処理できる分析サービス、リスク管理ワークフローを実行するさまざまなタイプのスケジューラーを備えているため、VaR 計算に最適です。また、AWS で使用したコンピューティングとストレージリソースに対してのみ料金を支払います。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブな AWS アカウント。

- 入力ファイルは、ビジネス要件によって異なります。一般的な使用例には以下の入力ファイルが含まれます：
  - マーケットデータファイル (VaR 計算エンジンへの入力)
  - 取引データファイル (取引データがストリーム経由で送られる場合を除く)。
  - 構成データファイル (モデルとその他の静的構成データ)
  - 計算エンジンモデルファイル (定量ライブラリー)
  - 時系列データファイル (過去 5 年間の株価などの履歴データ用)
- マーケットデータやその他の入力がストリームを通じて受信される場合、Amazon Kinesis Data Streams がセットアップし、ストリームに書き込むように Amazon 識別とアクセス管理 (IAM) の権限が設定されます。

このパターンでは、取引データを取引システムから Kinesis データストリームに書き込むアーキテクチャを構築します。ストリーミングサービスを使用する代わりに、取引データをスモールバッチファイルに保存できます。それらは Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットに保管し、そしてイベントを呼び出してデータの処理を開始します。

制限事項

- Kinesis データストリームの順序付けは各シャードで保証されています。そのため複数のシャードに書き込まれた取引注文が、書き込み操作と同じ順序で配信されることは保証されません。
- AWS Lambda ランタイムの制限は、現在は 15 分です。詳細については、「Lambda FAQ」を参照してください。

アーキテクチャ

ターゲットアーキテクチャ

次のアーキテクチャ図は、リスク評価システムの AWS サービスとワークフローを示しています。

この図表は、以下を示すものです：

1. 取引は注文管理システムからストリームインされます。
2. チケットポジションネッティング Lambda 関数は、注文を処理し、各ティッカーの統合メッセージを Amazon SQS のリスクキューに書き込みます。

3. リスク計算エンジン の Lambda 関数は、Amazon SQS からのメッセージを処理し、リスク計算を実行し、Amazon ElastiCache のリスクキャッシュにある VaR 損益 (PnL) 情報を更新します。
4. ElastiCache データの読み取りのLambda 関数は、ElastiCache からリスク結果を取得し、データベースと S3 バケットに保管します。

これらの手順の詳細については、「エピック」セクションを参照してください。

自動化とスケール

AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) または AWS CloudFormation テンプレートを使用して、アーキテクチャ全体をデプロイできます。このアーキテクチャは、バッチ処理と日中 (リアルタイム) 処理の両方のサポートができます。

このアーキテクチャにはスケーリングがビルドインされています。Kinesis データストリームに書き込まれて処理を待つ取引が増えたら、追加の Lambda 関数を呼び出してそれらの取引を処理し、処理が完了したらスケールダウンができます。複数の Amazon SQS リスク計算キューによる処理もオプションです。キュー全体で厳密な順序付けや統合が必要な場合、処理を並列化することはできません。ただし、一日の終わりのバッチや日中のミニバッチの場合、Lambda 関数が並行で処理され、最終結果を ElastiCache に保存できます。

ツール

AWS サービス

- 「Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディション」は、PostgreSQL デプロイのセットアップ、運用、スケーリングに役立つ、フルマネージド型のACID準拠のリレーショナルデータベースエンジンです。このパターンでは、例として MySQL を使用していますが、いずれかの RDBMS システムを使用してデータを保存できます。
- 「Amazon ElastiCache」 は、AWS クラウド上でのインメモリ分散キャッシュ環境のセットアップ、管理、スケーリングに役立ちます。
- 「Amazon Kinesis Data Streams」は、データレコードの大量のストリームをリアルタイムで収集し、処理するのに役立ちます。
- AWS Lambda は、サーバーのプロビジョニングや管理を行うことなくコードを実行できるコンピューティングサービスです。必要に応じてコードを実行し、自動的にスケーリングするため、課金は実際に使用したコンピューティング時間に対してのみ発生します。
- 「Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 」は、安全で耐久性があり、配信ソフトウェアシステムとコンポーネントを統合および分離できる利用可能なホスト型キューを提供します。

- 「Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 」は、どのようなデータの量であっても、保存、保護、取得することを支援するクラウドベースのオブジェクトストレージサービスです。

コード

このパターンは、AWS クラウドの VaR システムのアーキテクチャの例を示し、Lambda 関数を VaR 計算に使用する方法を示しています。Lambda 関数を作成するには、「Lambdaドキュメント」のコード例を参照してください。サポートが必要な場合、「AWS プロフェッショナルサービス」にお問い合わせください。

ベストプラクティス

- 各 VaR 計算タスクはできるだけ小さく、軽量にして保持します。各コンピュートタスクでさまざまなトレード数を試して、どれが計算時間とコストについて最適化されているかを確認します。
- 再利用可能なオブジェクトを Amazon ElastiCache に保存します。Apache Arrow などのフレームワークを使用して、シリアル化と逆シリアル化を減らすことができます。
- Lambda の時間制限を考慮します。計算タスクが 15 分を超える可能性があると思われる場合、Lambda タイムアウトを回避するためにタスクをより小さなタスクに分割してみてください。これが不可能な場合、AWS Fargate、Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)、および Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) を使用したコンテナオーケストレーションソリューションを検討します。

エピック

リスクシステムへのトレードフロー

タスク	説明	必要なスキル
トレードの書き込みを開始します。	新規取引、決済取引、または一部決済取引は、注文管理システムからリスクストリームに書き込まれます。このパターンでは、マネージドストリーミングサービスとして Amazon Kinesis を使用します。取引注文ティッカーのハ	Amazon Kinesis

タスク	説明	必要なスキル
	ッシュは、複数のシャードに取引注文を出すために使用されます。	

注文処理のためのLambda 関数を実行

タスク	説明	必要なスキル
Lambda でリスク処理を開始します。	新しい注文に対して AWS Lambda 関数を実行します。保留中の取引注文の数に基づいて、Lambda は自動的にスケーリングします。各 Lambda インスタンスには 1 つ以上の注文があり、Amazon ElastiCache から各ティッカーの最新の位置を取得します。（ElasticCache からデータを保存および取得するためのキーとして、CUSIP ID、カーブ名、または他の金融デリバティブ商品のインデックス名が使用できます）。ElastiCache では、合計ポジション (数量) とキーと値のペア <ティッカー、ネットポジション > ここでネットポジションがスケーリングファクターですが、ティッカーごとに 1 回更新されます。	Amazon Kinesis、AWS Lambda、Amazon ElastiCache

各ティッカーのメッセージをキューに書き込む

タスク	説明	必要なスキル
統合メッセージをリスクキューに書き込みます。	キューへメッセージを送信します。このパターンでは、Amazon SQS をマネージドキューサービスとして使用します。1 つの Lambda インスタンスでいつでも取引注文のミニバッチを取得できますが、Amazon SQS にはティッカーごとに 1 つのメッセージしか書き込まれません。スケーリングファクターは (古いネットポジション + 現在のポジション) / 古いネットポジション で計算されます。	Amazon SQS, AWS Lambda

リスクエンジンを呼び出す

タスク	説明	必要なスキル
リスク計算を開始します。	リスクエンジンラムダの Lambda 関数が呼び出されます。各ポジションは 1 つの Lambda 関数によって処理されます。ただし、最適化のため、各 Lambda 関数は Amazon SQS からの複数のメッセージを処理できます。	Amazon SQS, AWS Lambda

リスク結果をキャッシュから取得

タスク	説明	必要なスキル
リスクキャッシュを取得して更新します。	Lambda は、各ティッカーの現在のネットポジションを ElastiCache から取得します。また、各ティッカーの Var 利益と損失 (PnL) 配列を ElastiCache から取得します。 PnL 配列がすでに存在する場合、Lambda 関数は配列と Var をスケールで更新します。スケールは、ネッティング Lambda 関数によって書き込まれた Amazon SQS メッセージから取得されます。PnL 配列が ElasticCache にない場合、シミュレートされたティッカー価格シリーズデータを使用して新しい PnL と Var が計算されます。	Amazon SQS, AWS Lambda、Amazon ElastiCache

Elastic Cache のデータを更新してデータベースに保存

タスク	説明	必要なスキル
リスク結果を保存します。	ElastiCache で Var と PnL の数値が更新されると、5 分ごとに新しい Lambda 関数が呼び出されます。この関数は、保存されているすべてのデータを ElastiCache から読み取り、Aurora MySQL 互換デー	AWS Lambda、Amazon ElastiCache

タスク	説明	必要なスキル
	タベースと S3 バケットに保存します。	

関連リソース

- 「バーゼル Var フレームワーク」

Amazon Athena を使用して共有 AWS Glue データカタログへのクロスアカウントアクセスを構成する

Amazon Web Services、Denis Avdonin

概要

このパターンでは、AWS Identity and Access Management (IAM) ポリシーサンプルを含め、AWS Glue データカタログを使用して Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットに保管されたデータセットをクロスアカウントで共有できるように構成する手順を順を追って説明しています。データセットは S3 バケットに保存できます。メタデータは AWS Glue クローラーによって収集され、AWS Glue データカタログに格納されます。S3 バケットと AWS Glue データカタログは、データアカウントと呼ばれる AWS アカウントにあります。IAM プリンシパルには、コンシューマーアカウントと呼ばれる別の AWS アカウントでアクセスを提供できます。ユーザーは Amazon Athena サーバーレスクエリエンジンを使用して、コンシューマーアカウントのデータをクエリできます。

前提条件と制限

前提条件

- 2 つのアクティブな アカウント。
- AWS アカウントのいずれかにある S3 バケット
- Athena エンジンバージョン 2
- あらかじめインストールおよび構成されている AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI) (AWS CLI コマンドを実行する場合は AWS CloudShell)

製品バージョン

このパターンは Athena エンジンバージョン 2 と Athena エンジンバージョン 3 でのみ機能します。Athena エンジンバージョン 3 にアップグレードすることをお勧めします。Athena エンジンバージョン 1 から Athena エンジンバージョン 3 にアップグレードできない場合は、AWS ビッグデータブログの「Amazon Athena による AWS Glue データカタログへのクロスアカウントアクセス」のアプローチに従ってください。

アーキテクチャ

ターゲットテクノロジースタック

- Amazon Athena
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
- AWS Glue
- AWS Identity and Access Management (IAM)
- AWS Key Management Service (AWS KMS)

次の図は、IAM 権限を使用して、ある AWS アカウント (データアカウント) の S3 バケットのデータを、AWS Glue データカタログを介して別の AWS アカウント (コンシューマーアカウント) と共有するアーキテクチャを示しています。

この図表は、次のワークフローを示しています。

1. データアカウントの S3 バケットポリシーは、コンシューマーアカウントの IAM ロールとデータアカウントの AWS Glue クローラーサービスロールにアクセス権限を付与します。
2. データアカウントの AWS KMS キーポリシーは、コンシューマーアカウントの IAM ロールとデータアカウントの AWS Glue クローラーサービスロールにアクセス権限を付与します。
3. データアカウントの AWS Glue クローラーは、S3 バケットに保存されているデータのスキーマを検出します。
4. データアカウントの AWS Glue データカタログのリソースポリシーは、コンシューマーアカウントの IAM ロールへのアクセスを許可します。
5. ユーザーは AWS CLI コマンドを使用して、コンシューマーアカウントに名前付きカタログレファレンスを作成します。
6. IAM ポリシーは、コンシューマーアカウントの IAM ロールに、データアカウント内のリソースへのアクセスを許可します。IAM ロールの信頼ポリシーにより、コンシューマーアカウントのユーザーは IAM ロールを引き受けることができます。
7. コンシューマーアカウントのユーザーは IAM ロールを引き受け、SQL クエリを使用してデータカタログ内のオブジェクトにアクセスします。
8. Athena サーバーレスエンジンは SQL クエリを実行します。

> **Note**
>
> IAM ベストプラクティスでは、IAM ロールにアクセス許可を付与し、ID フェデレーションを使用することをお勧めします。

ツール

- Amazon Athena はインタラクティブなクエリサービスで、Amazon S3 内のデータをスタンダード SQL を使用して直接分析できます。
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、あらゆる量のデータを保存、保護、取得できるクラウドベースのオブジェクトストレージサービスです。
- AWS Glue は、フルマネージド型の抽出、変換、ロード (ETL) サービスです。これにより、データストアとデータストリーム間でのデータの分類、整理、強化、移動を確実に行うことができます。
- 「AWS Identity and Access Management (IAM)」は、AWS リソースへのアクセスを安全に管理し、誰が認証され、使用する権限があるかを制御するのに役立ちます。
- AWS Key Management Service (AWS KMS) は、ユーザーのデータを保護するために使用される、暗号化キーの作成と制御を容易にするマネージドサービスです。

エピック

データアカウントに権限を設定する

タスク	説明	必要なスキル
S3 バケットへのアクセス許可の付与	次のテンプレートに基づいて S3 バケットポリシーを作成し、データが保存されているバケットにそのポリシーを割り当てます。 `{ "Version": "2012-10-17", "Statement": [ { "Effect": "Allow", "Principal": { "AWS": [ "arn:aws:iam::<con`	クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル

	sumer account id>:role/
	<role name>",
	
	"arn:aws:iam::<dat
	a account id>:role/
	service-role/AWSGl
	ueServiceRole-data-
	bucket-crawler"
	]
	},
	"Action":
	"s3:GetObject",
	"Resource":
	"arn:aws:s3:::data-
	bucket/*"
	},
	{
	"Effect":
	"Allow",
	"Principa
	l": {
	"AWS": [
	
	"arn:aws:iam::<con
	sumer account id>:role/
	<role name>",
	
	"arn:aws:iam::<dat
	a account id>:role/
	service-role/AWSGl
	ueServiceRole-data-
	bucket-crawler"
	]
	},
	"Action":
	"s3:ListBucket",
	"Resource":
	"arn:aws:s3:::data-
	bucket"
	}
	]	

タスク	説明	必要なスキル
	<pre>}</pre> バケットポリシーは、コンシューマーアカウントの IAM ロールとデータアカウントの AWS Glue クローラーサービスロールにアクセス権限を付与します。	

タスク	説明	必要なスキル
(必要な場合) データ暗号化キーへのアクセスを付与します。	S3 バケットが AWS KMS キーで暗号化されている場合は、コンシューマーアカウントの IAM ロールとデータアカウントの AWS Glue クローラーサービスロールにキーの `kms:Decrypt` 許可を与えます。 キーポリシーを次のステートメントで更新します。 `{ "Effect": "Allow", "Principal": { "AWS": [ "arn:aws:iam::<consumer account id>:role/<role name>", "arn:aws:iam::<data account id>:role/service-role/AWSGlueServiceRole-data-bucket-crawler" ] }, "Action": "kms:Decrypt", "Resource": "arn:aws:kms:<region>:<data account id>:key/<key id>" }`	クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル

クローラーにデータへのアクセスを許可します。	以下の IAM ポリシーをクローラーのサービスロールにアタッチします。
	
	{
	"Version": "2012-10-17",
	"Statement": [
	{
	"Effect": "Allow",
	"Action": "s3:GetObject",
	"Resource": "arn:aws:s3:::data-bucket/*"
	},
	{
	"Effect": "Allow",
	"Action": "s3:ListBucket",
	"Resource": "arn:aws:s3:::data-bucket"
	}
	]
	}
		クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル
(必要な場合) クローラーにデータ暗号化キーへのアクセス権限を付与します。	S3 バケットが AWS KMS キーで暗号化されている場合は、次のポリシーをアタッチして、キーに対する kms:Decrypt 許可をクローラーのサービスロールに与えます。 `{ "Effect": "Allow", "Action": "kms:Decrypt", "Resource": "arn:aws:kms:<region>:<data account id>:key/<key id>" }`	クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル
コンシューマーアカウントの IAM ロールとクローラーにデータカタログへのアクセス権限を付与します。	1. AWS マネジメントコンソールにサインインし、AWS Glueコンソールを開きます。 2. ナビゲーションペインの [Data catalog] で、[Settings] (設定) を選択します。 3. [権限] セクションで、次のステートメントを追加し、[保存] を選択します。 `{ "Version" : "2012-10-17", "Statement" : [ { "Effect" : "Allow", "Principal" : { "AWS" : [ "arn:aws:iam::<consumer account id>:role/<role name>", "arn:aws:iam::<data account id>:role/service-role/AWSGlueServiceRole-data-bucket-crawler" ] }, "Action" : "glue:*", "Resource" : [`	クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル

	<pre>"arn:aws:glue:<region>:<data account id>:catalog",
	
	"arn:aws:glue:<region>:<data account id>:database/*",
	
	"arn:aws:glue:<region>:<data account id>:table/*"
	]
	}
	]
	}</pre>
	このポリシーは、データアカウントのすべてのデータベースとテーブルに対するすべての AWS Glue アクションを許可します。ポリシーをカスタマイズして、必要なアクセス権限のみをコンシューマープリンシパルに付与することができます。たとえば、データベース内の特定のテーブルまたはビューへの読み取り専用アクセスなどです。	

コンシューマーアカウントからデータにアクセスする

タスク	説明	必要なスキル
データカタログの名前付きレファレンスを作成する。	名前付きデータカタログリファレンスを作成するには、CloudShell またはローカ	クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル
	ルにインストールされた AWS CLI を使用して次のコマンドを実行します。 `aws athena create-data-catalog --name <shared catalog name> --type GLUE --parameters catalog-id=<data account id>`	

タスク	説明	必要なスキル
コンシューマーアカウントの IAM ロールにデータへのアクセスを許可する。	次のポリシーをコンシューマーアカウントの IAM ロールにアタッチして、そのロールにデータへのクロスアカウントアクセスを許可します。 `{ "Version": "2012-10-17", "Statement": [{ "Effect": "Allow", "Action": "s3:GetObject", "Resource": "arn:aws:s3:::data-bucket/*" }, { "Effect": "Allow", "Action": "s3:ListBucket", "Resource": "arn:aws:s3:::data-bucket" }, { "Effect": "Allow", "Action": "glue:*", "Resource": ["arn:aws:glue:<region>:<data account id>:catalog",`	クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル

	<pre>"arn:aws:glue:<region>:<data account id>:database/*",
	
	"arn:aws:glue:<region>:<data account id>:table/*"
	]
	}
	]
	}</pre>
	次に、以下のテンプレートを使用して、どのユーザーが IAM ロールを受け入れることができるかを信頼ポリシーで指定します。
	
	<pre>{
	"Version": "2012-10-17",
	"Statement": [
	{
	"Effect": "Allow",
	"Principal": {
	"AWS": "arn:aws:iam::<consumer account id>:user/<IAM user>"
	},
	"Action": "sts:AssumeRole"
	}
	]
	}</pre>	

タスク	説明	必要なスキル
	最後に、同じポリシーをユーザーが属するユーザーグループにアタッチして、IAM ロールを引き受ける権限をユーザーに付与します。	
(必要な場合) コンシューマーアカウントの IAM ロールにデータ暗号化キーへのアクセス権限を付与します。	S3 バケットが AWS KMS キーで暗号化されている場合は、次のポリシーをアタッチして、キーに対する `kms:Decrypt` 許可をコンシューマーアカウントの IAM ロールに与えます。 `{ "Effect": "Allow", "Action": "kms:Decrypt", "Resource": "arn:aws:kms:<region>:<data account id>:key/<key id>" }`	クラウド管理者
コンシューマーアカウントの IAM ロールに切り替えてデータにアクセスします。	データコンシューマーは IAM ロールに切り替えてデータアカウントのデータにアクセスします。	データコンシューマー

タスク	説明	必要なスキル

データにアクセスします。	Athena を使用したクエリデータ。たとえば、Athena クエリエディタを開き、次のクエリを実行します。
	
	`SELECT * FROM <shared catalog name>.<database name>.<table name>`
	
	名前付きのカタログレファレンスを使用する代わりに、Amazon リソースネーム (ARN) でカタログを参照することもできます。
	
	Note
	クエリまたはビューで動的カタログレファレンスを使用している場合は、レファレンスをエスケープした二重引用符 (\") で囲みます。例えば、次のようになります。
	
	`SELECT * FROM \"glue:arn:aws:glue:<region>:<data account id>:catalog\".<database name>.<table name>`
		データコンシューマー

タスク	説明	必要なスキル
	詳細については、Amazon Athena ユーザーガイドの「AWS Glue データカタログへのクロスアカウントアクセス」を参照してください。	

関連リソース

- AWS Glue データカタログへのクロスアカウントアクセス (Athena ドキュメント)
- (CLI) create-data-catalog (AWS CLI コマンドリファレンス)
- Amazon Athena を使ったAWS Glue データカタログへのクロスアカウントアクセス (AWS ビッグデータブログ)
- IAM でのセキュリティのベストプラクティス (IAM ドキュメント)

追加情報

クロスアカウント共有の代替手段として Lake Formation を使用する

AWS Lake Formation を使用して、AWS Glue カタログオブジェクトへのアクセスをアカウント間で共有することもできます。Lake Formation は、列レベルと行レベルでのきめ細かいアクセス制御、タグベースのアクセス制御、ACID トランザクションの管理テーブル、その他の機能を提供します。Lake Formation は Athena と十分統合されていますが、このパターンの IAM のみのアプローチと比較すると、追加の構成が必要になります。Lake Formation を使用するか、IAM のみのアクセス制御を使用するかの決定は、ソリューションアーキテクチャ全体という広い視点で検討することをお勧めします。考慮すべき点には、他にどのようなサービスが関与しているか、またそれらを両方のアプローチとどのように統合するかなどがあります。

Teradata NORMALIZE 時間的特徴量を Amazon Redshift SQL に変換

Po Hong (Amazon Web Services)

概要

NORMALIZE は ANSI SQL 標準に対するTeradata 拡張です。SQL テーブルに PERIOD データ型の列が含まれている場合、NORMALIZE はその列と一致するか重複する値を組み合わせて、複数の個別の期間値を統合する 1 つの期間を形成します。NORMARISEを使用するには、SQL の選択リストに少なくとも 1 つの列がテラデータの一時的な期間データ型である必要があります。NORMALIZEの詳細については、「Teradata のドキュメント」を参照してください。

Amazon Redshift にNORMALIZEは適用されませんが、ネイティブ SQL 構文と Amazon Redshift の LAG ウィンドウ関数を使用することでこの機能を実装できます。このパターンは、最も一般的な形式である ON MEETS OR OVERLAPS 条件で、Teradata NORMALIZEの拡張機能を使用することにフォーカスします。この特徴量が Teradata でどのように機能するかについて、また Amazon Redshift ネイティブ SQL 構文に変換する方法についても説明しています。

前提条件と制限

前提条件

- Teradata SQL の基本的な知識と経験
- Amazon Redshift の知識と経験

アーキテクチャ

ソーステクノロジースタック

- Teradataデータウェアハウス

ターゲットテクノロジースタック

- Amazon Redshift

ターゲットアーキテクチャ

Teradata データベースを Amazon Redshift に移行するための高レベルのアーキテクチャについては、「AWS SCT データ抽出エージェントを使用して、Teradataのデータベースを Amazon Redshift に移行する」というパターンを参照してください。移行しても、TeradataのNORMALIZEフレーズが Amazon Redshift SQL に自動的に変換されるわけではありません。このTeradata 拡張は、このパターンのガイドラインに従って変換できます。

ツール

Code

NORMALIZEの概念と機能を説明するために、Teradata で以下のテーブル定義を考慮します:

```
CREATE TABLE systest.project
     (    emp_id        INTEGER,
          project_name  VARCHAR(20),
          dept_id       INTEGER,
          duration      PERIOD(DATE)
     );
```

次の SQL コードを実行して、サンプルデータをテーブルに挿入します :

```
BEGIN TRANSACTION;

INSERT INTO systest.project VALUES (10, 'First Phase', 1000,  PERIOD(DATE '2010-01-10',
 DATE '2010-03-20') );
INSERT INTO systest.project VALUES (10, 'First Phase', 2000,  PERIOD(DATE '2010-03-20',
 DATE '2010-07-15') );

INSERT INTO systest.project VALUES (10, 'Second Phase', 2000,  PERIOD(DATE
 '2010-06-15', DATE '2010-08-18') );
INSERT INTO systest.project VALUES (20, 'First Phase', 2000,  PERIOD(DATE '2010-03-10',
 DATE '2010-07-20') );

INSERT INTO systest.project VALUES (20, 'Second Phase', 1000,  PERIOD(DATE
 '2020-05-10', DATE '2020-09-20') );

END TRANSACTION;
```

結果:

```
select * from systest.project order by 1,2,3;
```

```
 *** Query completed. 4 rows found. 4 columns returned.
 *** Total elapsed time was 1 second.

     emp_id  project_name              dept_id  duration
-----------  --------------------  -----------  ------------------------
         10  First Phase                  1000  ('10/01/10', '10/03/20')
         10  First Phase                  2000  ('10/03/20', '10/07/15')
         10  Second Phase                 2000  ('10/06/15', '10/08/18')
         20  First Phase                  2000  ('10/03/10', '10/07/20')
         20  Second Phase                 1000  ('20/05/10', '20/09/20')
```

Teradata NORMALIZEのユースケース

ここで、Teradata NORMALIZE SQL 句を SELECT ステートメントに追加します:

```
SELECT NORMALIZE ON MEETS OR OVERLAPS emp_id, duration
FROM systest.project
ORDER BY 1,2;
```

この NORMALIZE オペレーションは 1 つの列 () で実行されますemp_id。の場合emp_id=10、継続期間の 3 つの重複する期間値は、次のように 1 つの期間値にまとめられます。

```
     emp_id  duration
-----------  ------------------------
         10  ('10/01/10', '10/08/18')
         20  ('10/03/10', '10/07/20')
         20  ('20/05/10', '20/09/20')
```

次の SELECT ステートメントは、 project_nameおよび に対して NORMALIZE オペレーションを実行しますdept_id。SELECT リストには、PERIOD 列 が 1 つだけ含まれることに注意してくださいduration。

```
SELECT NORMALIZE project_name, dept_id, duration
FROM systest.project;
```

出力:

```
project_name              dept_id  duration
--------------------  -----------  ------------------------
First Phase                  1000  ('10/01/10', '10/03/20')
```

```
Second Phase                1000  ('20/05/10', '20/09/20')
First Phase                 2000  ('10/03/10', '10/07/20')
Second Phase                2000  ('10/06/15', '10/08/18')
```

Amazon Redshift と同等の SQL

Amazon Redshift には現在、テーブルの期間データタイプが適用されません。代わりに、`start_date`, `end_date`Teradata PERIOD データフィールドを次のように の 2 つの部分に分割する必要があります。

```
CREATE TABLE systest.project
     (    emp_id        INTEGER,
          project_name  VARCHAR(20),
          dept_id       INTEGER,
          start_date  DATE,
          end_date    DATE
     );
```

テーブルにデータ行を挿入します:

```
BEGIN TRANSACTION;

INSERT INTO systest.project VALUES (10, 'First Phase', 1000,  DATE '2010-01-10', DATE
 '2010-03-20' );
INSERT INTO systest.project VALUES (10, 'First Phase', 2000,  DATE '2010-03-20', DATE
 '2010-07-15');

INSERT INTO systest.project VALUES (10, 'Second Phase', 2000,  DATE '2010-06-15', DATE
 '2010-08-18' );
INSERT INTO systest.project VALUES (20, 'First Phase', 2000,  DATE '2010-03-10', DATE
 '2010-07-20' );

INSERT INTO systest.project VALUES (20, 'Second Phase', 1000,  DATE '2020-05-10', DATE
 '2020-09-20' );

END TRANSACTION;
```

出力:

```
 emp_id | project_name | dept_id | start_date |  end_date
--------+--------------+---------+------------+------------
     10 | First Phase  |    1000 | 2010-01-10 | 2010-03-20
```

```
     10 | First Phase  |    2000 | 2010-03-20 | 2010-07-15
     10 | Second Phase |    2000 | 2010-06-15 | 2010-08-18
     20 | First Phase  |    2000 | 2010-03-10 | 2010-07-20
     20 | Second Phase |    1000 | 2020-05-10 | 2020-09-20
(5 rows)
```

TeradataのNORMALIZE 句を書き直すには、Amazon Redshift の 「LAG ウィンドウ関数」 を使用できます。この機能では、パーティションの現在の行より上 (以前) の指定されたオフセットの行の値を返します。

LAG 関数を使用して、ある期間が前の期間と一致するか重複しているかどうか (「はい」の場合は 0、「いいえ」の場合は 1) により、新しい期間を開始する各行を識別できます。このフラグを累積的に合計して、Amazon Redshift で望ましい結果を得るために、外部の グループ分け 句で使用できるグループ ID を提供します。

LAG () を使用する Amazon Redshift SQL ステートメントのサンプルは次のとおりです:

```
SELECT emp_id, start_date, end_date,
            (CASE WHEN start_date <= LAG(end_date) OVER (PARTITION BY emp_id ORDER BY
 start_date, end_date) THEN 0 ELSE 1 END) AS GroupStartFlag
FROM systest.project
ORDER BY 1,2;
```

出力:

```
 emp_id | start_date |  end_date  | groupstartflag
--------+------------+------------+----------------
     10 | 2010-01-10 | 2010-03-20 |              1
     10 | 2010-03-20 | 2010-07-15 |              0
     10 | 2010-06-15 | 2010-08-18 |              0
     20 | 2010-03-10 | 2010-07-20 |              1
     20 | 2020-05-10 | 2020-09-20 |              1
(5 rows)
```

次の Amazon Redshift SQL ステートメントは、 emp_id列でのみ正規化されます。

```
SELECT T2.emp_id, MIN(T2.start_date) as new_start_date, MAX(T2.end_date) as
 new_end_date
FROM
( SELECT T1.*, SUM(GroupStartFlag) OVER (PARTITION BY emp_id ORDER BY start_date ROWS
 UNBOUNDED PRECEDING) As GroupID
```

```
FROM ( SELECT emp_id, start_date, end_date,
            (CASE WHEN start_date <= LAG(end_date) OVER (PARTITION BY emp_id ORDER BY
 start_date, end_date) THEN 0 ELSE 1 END) AS GroupStartFlag
FROM systest.project ) T1
) T2
GROUP BY T2.emp_id, T2.GroupID
ORDER BY 1,2;
```

出力:

```
 emp_id | new_start_date | new_end_date
--------+----------------+----------------------------------
     10 | 2010-01-10     | 2010-08-18
     20 | 2010-03-10     | 2010-07-20
     20 | 2020-05-10     | 2020-09-20
(3 rows)
```

次の Amazon Redshift SQL ステートメントは、 列`project_name`と `dept_id`列の両方で正規化されます。

```
SELECT T2.project_name, T2.dept_id, MIN(T2.start_date) as new_start_date,
 MAX(T2.end_date) as new_end_date
FROM
( SELECT T1.*, SUM(GroupStartFlag) OVER (PARTITION BY project_name, dept_id ORDER BY
 start_date ROWS UNBOUNDED PRECEDING) As GroupID
FROM ( SELECT project_name, dept_id, start_date, end_date,
            (CASE WHEN start_date <= LAG(end_date) OVER (PARTITION BY project_name,
 dept_id ORDER BY start_date, end_date) THEN 0 ELSE 1 END) AS GroupStartFlag
FROM systest.project ) T1
) T2
GROUP BY T2.project_name, T2.dept_id, T2.GroupID
ORDER BY 1,2,3;
```

出力:

```
 project_name | dept_id | new_start_date | new_end_date
--------------+---------+----------------+--------------
 First Phase  |    1000 | 2010-01-10     | 2010-03-20
 First Phase  |    2000 | 2010-03-10     | 2010-07-20
 Second Phase |    1000 | 2020-05-10     | 2020-09-20
```

```
 Second Phase |    2000 | 2010-06-15     | 2010-08-18
(4 rows)
```

エピック

NORMALIZE を Amazon Redshift SQL に変換

タスク	説明	必要なスキル
Teradata SQL コードを作成します。	必要に応じて NORMALIZE フレーズを使用してください。	SQL Developer
コードを Amazon Redshift SQL に変換します。	コードを変換するには、このパターンの「ツール」セクションのガイドラインに従います。	SQL Developer
Amazon Redshift でコードを実行します。	テーブルを作成し、テーブルにデータをロードして、Amazon Redshift でコードを実行します。	SQL Developer

関連リソース

リファレンス

- 「Teradata NORMALIZE 時間的特徴量」 (テラデータのドキュメント)
- 「LAG ウィンドウ関数」 (Amazon Redshift ドキュメント)
- 「Amazon Redshiftに移行」(AWS ウェブサイト)
- 「AWS SCT データ抽出エージェントを使用してTeradata　データベースを Amazon Redshift に移行する」(AWS 規範ガイダンス)
- 「Teradata RESET WHEN 特徴量を Amazon Redshift SQL」 (AWS 規範ガイダンス) に変換

ツール

- 「AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT)」

パートナー

- 「AWS 移行コンピテンシーパートナー」

Teradata RESET WHEN 特徴量を Amazon Redshift SQL に変換

Po Hong (Amazon Web Services)

概要

RESET WHEN は、SQL 分析ウィンドウ関数で使用されるテラデータの特徴量です。それは ANSI SQL 標準の拡張です。RESET WHEN は、特定の条件に基づいてSQL ウィンドウ関数が動作するパーティションを決定します。条件が TRUEと評価されると、既存のウィンドウパーティションの中に新しい動的サブパーティションが作成されます。RESET WHENの詳細については、「テラデータのドキュメント」を参照してください。

Amazon Redshift は SQL ウィンドウ関数で RESET WHEN をサポートしていません。この機能を実装するには、 RESET WHEN を Amazon Redshift でネイティブ SQL 構文に変換し、複数の入れ子関数を使用する必要があります。このパターンは、Teradata RESET WHEN 特徴量を使用する方法と、 Amazon Redshift SQL 構文に変換する方法を示しています。

前提条件と制限

前提条件

- Teradata のデータウェアハウスとその SQL 構文の基本的な知識
- Amazon Redshift とその SQL 構文の十分な理解

アーキテクチャ

ソーステクノロジースタック

- Teradataデータウェアハウス

ターゲットテクノロジースタック

- Amazon Redshift

アーキテクチャ

Teradataデータベースを Amazon Redshift に移行するための高レベルのアーキテクチャについては、「AWS SCT データ抽出エージェントを使用して、 Teradataのデータベースを Amazon Redshift に移行する」というパターンを参照してください。移行しても、Teradata RESET WHEN フレーズ

は Amazon Redshift SQL に自動的に変換されません。このTeradata拡張は、次のセクションのガイドラインに従って変換できます。

ツール

Code

RESET WHEN の概念を説明するには、テラデータにおける以下のテーブル定義を考慮します:

```
create table systest.f_account_balance
( account_id integer NOT NULL,
  month_id integer,
  balance integer )
unique primary index (account_id, month_id);
```

次の SQL コードを実行して、サンプルデータをテーブルに挿入します :

```
BEGIN TRANSACTION;
Insert Into systest.f_account_balance values (1,1,60);
Insert Into systest.f_account_balance values (1,2,99);
Insert Into systest.f_account_balance values (1,3,94);
Insert Into systest.f_account_balance values (1,4,90);
Insert Into systest.f_account_balance values (1,5,80);
Insert Into systest.f_account_balance values (1,6,88);
Insert Into systest.f_account_balance values (1,7,90);
Insert Into systest.f_account_balance values (1,8,92);
Insert Into systest.f_account_balance values (1,9,10);
Insert Into systest.f_account_balance values (1,10,60);
Insert Into systest.f_account_balance values (1,11,80);
Insert Into systest.f_account_balance values (1,12,10);
END TRANSACTION;
```

このサンプルテーブルには、次のデータがあります :

account_id	month_id	balance
1	1	60
1	2	99
1	3	94

1	4	90
1	5	80
1	6	88
1	7	90
1	8	92
1	9	10
1	10	60
1	11	80
1	12	10

アカウントごとに、連続的な月次残高の増加のシーケンスを分析したいものとします。ある月の残高が前月の残高以下の場合、必要なことはカウンターをゼロにリセットして再起動します。

Teradata RESET WHENのユースケース

このデータを分析するためにTeradata SQL は、ネストされた集計ウィンドウ関数と RESET WHEN フレーズを次のように使用します:

```
SELECT account_id, month_id, balance,
 ( ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY account_id ORDER BY month_id
RESET WHEN balance <= SUM(balance) over (PARTITION BY account_id ORDER BY month_id ROWS
 BETWEEN 1 PRECEDING AND 1 PRECEDING) ) -1 ) as balance_increase
FROM systest.f_account_balance
ORDER BY 1,2;
```

出力:

account_id	month_id	balance	balance_increase
1	1	60	0
1	2	99	1

1	3	94	0
1	4	90	0
1	5	80	0
1	6	88	1
1	7	90	2
1	8	92	3
1	9	10	0
1	10	60	1
1	11	80	2
1	12	10	0

Teradataにクエリが次のように処理されます:

1. SUM (残高)集計関数は、特定の口座の特定の月のすべての残高の合計を計算します。
2. 特定の月の（特定の口座の）残高が前月残高を超えているかどうかを確認します。
3. 残高が増加した場合、累積のカウント値を追跡します。RESET WHEN の条件がfalse と評価された場合、つまり、残高が連続する月について増加した場合、引き続きカウントを増加します。
4. ROW_NUMBER ()で順序付けされた分析関数がカウントの値を計算します。残高が前月の残高以下になると、RESET WHEN 条件で true と評価します。その場合、新しいパーティションを開始し、ROW_NUMBER ()でカウントを 1 から再開します。ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND 1 PRECEDINGを使用して、前の行の値にアクセスします。
5. 1 を差し引くことで、カウント値が 必ず0 から始まるようにします。

Amazon Redshift と同等の SQL

SQL 分析ウィンドウ関数の RESET WHEN フレーズに Amazon Redshift が適用されません。 同じ結果を生むために、 Amazon Redshift ネイティブ SQL 構文とネストされたサブクエリを使用して、テラデータの SQL を次のように書き直す必要があります:

```
SELECT account_id, month_id, balance,
   (ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY account_id, new_dynamic_part ORDER BY month_id) -1)
 as balance_increase
FROM
( SELECT account_id, month_id, balance, prev_balance,
SUM(dynamic_part) OVER (PARTITION BY account_id ORDER BY month_id ROWS BETWEEN
 UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW) As new_dynamic_part
FROM ( SELECT account_id, month_id, balance,
SUM(balance) over (PARTITION BY account_id ORDER BY month_id ROWS BETWEEN 1 PRECEDING
 AND 1 PRECEDING) as prev_balance,
(CASE When balance <= prev_balance Then 1 Else 0 END) as dynamic_part
FROM systest.f_account_balance ) A
) B
ORDER BY 1,2;
```

単一の SQL ステートメントのSELECT 句にネストされたウィンドウ関数に、Amazon Redshift が適用されないため、2つのネストされたサブクエリを使用する必要があります。

- 内部サブクエリ (エイリアス A) では、動的パーティションインジケータ (dynamic_part) が作成され、入力されます。ある月の残高が前月残高の以下の場合、 dynamic_part が 1 に設定され、それ以外の場合は 0 に設定されます。
- 次のレイヤー (エイリアス B) では、new_dynamic_part 属性が、SUM ウィンドウ関数の結果として、生成されます。
- 最後に、新しいパーティション属性 (動的パーティション) として、new_dynamic_part を既存のパーティション属性 (account_id) に追加します。さらに、同じ ROW_NUMBER() ウィンドウ関数を Teradata に適用します (1 を差し引く)。

このように変更すると、Amazon Redshift SQL が Teradata と同じ出力を生成します。

エピック

RESET WHEN を Amazon Redshift SQL に変換

タスク	説明	必要なスキル
Teradataのウィンドウ関数を作成します。	必要に応じて、ネストされた集計と RESET WHEN フレーズを使用します。	SQL Developer

タスク	説明	必要なスキル
コードを Amazon Redshift SQL に変換します。	コードを変換するには、このパターンの「ツール」セクションのガイドラインに従います。	SQL Developer
Amazon Redshift でコードを実行します。	テーブルを作成し、テーブルにデータをロードして、Amazon Redshift でコードを実行します。	SQL Developer

関連リソース

リファレンス

- 「RESET WHEN フレーズ」（Teradataのドキュメント）
- 「RESET WHEN の説明」（スタックオーバーフロー）
- 「Amazon Redshiftに移行」（AWS ウェブサイト）
- 「AWS SCT データ抽出エージェントを使用して、Teradataデータベースを Amazon Redshift に移行する」(AWS 規範ガイダンス)
- 「Teradata NORMALIZE 時間的特徴量を Amazon Redshift SQL に変換」(AWS 規範ガイダンス)

ツール

- 「AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT)」

パートナー

- 「AWS 移行コンピテンシーパートナー」

インフラストラクチャをコードとして使用して、AWS クラウドにサーバーレスデータレイクをデプロイして管理する

Amazon Web Services、Kirankumar Chandrashekar、Abdel Jaidi

概要

このパターンでは、サーバーレスコンピューティングと Infrastructure as Code (IaC) を使用して、Amazon Web Services (AWS) クラウドにデータレイクを実装および管理する方法を説明します。このパターンは、AWS が開発したサーバーレスデータレイクフレームワーク (SDLF) ワークショップに基づいています。

SDLF は、AWS クラウドでのエンタープライズデータレイクの配信を加速し、本番環境への迅速なデプロイに役立つ再利用可能なリソースの集まりです。ベストプラクティスに従ってデータレイクの基本構造を実装するために使用されます。

SDLF は、AWS CodePipeline、AWS CodeBuild、AWS CodeCommit などの AWS サービスを使用して、コードとインフラストラクチャのデプロイ全体にわたって継続的インテグレーション/継続的デプロイ (CI/CD) プロセスを実装します。

このパターンでは、複数の AWS サーバーレスサービスを使用してデータレイク管理を簡素化します。これらには、ストレージ用に Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) と Amazon DynamoDB、コンピューティング用に AWS Lambda と AWS Glue、オーケストレーション用に Amazon CloudWatch Events、Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)、AWS Step Functions などがあります。

AWS CloudFormation と AWS コードサービスは IaC レイヤーとして機能し、運用と管理が容易で再現性のある迅速なデプロイを実現します。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブなAWS アカウント
- インストールおよび設定済みの AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI)。
- インストールおよび設定済みの Git クライアント。
- SDLF ワークショップはウェブブラウザウィンドウで開き、すぐに使用できます。

アーキテクチャ

このアーキテクチャ図は、イベント駆動型プロセスを以下のステップで示しています。

1. ローデータの S3 バケットにファイルを追加すると、Amazon S3 イベント通知が SQS キューに配置されます。各通知は、S3 バケット名、オブジェクトキー、タイムスタンプなどのメタデータを含む JSON ファイルとして配信されます。
2. この通知は、メタデータに基づいてイベントを正しい抽出、変換、ロード (ETL) プロセスにルーティングする Lambda 関数によって使用されます。Lambda 関数は Amazon DynamoDB テーブルに保存されているコンテキスト設定を使用することもできます。このステップにより、データレイク内の複数のアプリケーションを切り離してスケーリングできるようになります。
3. イベントは、ETL プロセスの最初の Lambda 関数にルーティングされます。この関数はデータを未加工データ領域からデータレイクのステージング領域に変換して移動します。最初のステップでは、総合カタログを更新します。これは、データレイクのすべてのファイルメタデータを含む DynamoDB テーブルです。このテーブルの各行には、Amazon S3 に保存されている 1 つのオブジェクトに関する運用メタデータが格納されています。S3 オブジェクトに対して軽い変換を行う Lambda 関数に対して同期呼び出しが行われます。この変換は、計算コストのかからない操作 (ファイルをある形式から別の形式に変換するなど) です。ステージング S3 バケットに新しいオブジェクトが追加されたため、包括的なカタログが更新され、ETL の次のフェーズを待つメッセージが SQS キューに送信されます。
4. CloudWatch イベントルールは 5 分ごとに Lambda 関数をトリガーします。この関数は、メッセージが前の ETL フェーズから SQS キューに配信されたかどうかを確認します。メッセージが配信されると、Lambda 関数は ETL プロセスの AWS Step Functions から 2 番目の関数を開始します。
5. その後、大量の変換がファイルのバッチに適用されます。この大規模な変換は、AWS Glue ジョブ、AWS Fargate タスク、Amazon EMR ステップ、または Amazon SageMaker ノートブックへの同期呼び出しなど、計算負荷の高い操作です。テーブルメタデータは、AWS Glue カタログを更新する AWS Glue クローラーを使用して出力ファイルから抽出されます。ファイルメタデータは DynamoDB の包括的なカタログテーブルにも追加されます。最後に、Deequ を活用したデータ品質ステップも実行されます。

テクノロジースタック

- Amazon CloudWatch Events
- AWS CloudFormation

- AWS CodePipeline
- AWS CodeBuild
- AWS CodeCommit
- Amazon DynamoDB
- AWS Glue
- AWS Lambda
- Amazon S3
- Amazon SQS
- AWS Step Functions

ツール

- Amazon CloudWatch Events – CloudWatch Events は、AWS リソースの変更を説明するシステムイベントのストリームをほぼリアルタイムで配信します。
- AWS CloudFormation – CloudFormation は、AWS インフラストラクチャのデプロイメントを予測どおりに繰り返し作成およびプロビジョニングするのに役立ちます。
- AWS CodeBuild – CodeBuild は、ソースコードをコンパイルし、ユニットテストを実行し、すぐにデプロイできるアーティファクトを生成するフルマネージドビルドサービスです。
- AWS CodeCommit – CodeCommit は、AWS がホストするバージョン管理サービスで、資産 (ソースコードやバイナリファイルなど) をプライベートに保存および管理するために使用できます。
- AWS CodePipeline – CodePipeline は、ソフトウェアの変更を継続的にリリースするために必要なステップをモデル化し、視覚化し、自動化するために使用できる継続的配信サービスです。
- Amazon DynamoDB – DynamoDB は、高速で予測可能なパフォーマンスとスケーラビリティを提供するフルマネージド NoSQL データベースサービスです。
- AWS Glue – AWS Glue は、分析のためにデータを簡単に準備してロードできるフルマネージドの ETL サービスです。
- AWS Lambda – Lambda は、サーバーのプロビジョニングや管理を行わずにコードの実行をサポートします。Lambda は必要に応じてコードを実行し、1 日あたり数個のリクエストから 1 秒あたり数千のリクエストまで自動的にスケールします。
- Amazon S3 – Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、拡張性の高いオブジェクトストレージサービスです。Amazon S3 は、ウェブサイト、モバイルアプリケーション、バックアップ、データレイクなど、幅広いストレージソリューションに使用できます。

- AWS Step Functions – AWS Step Functions はサーバーレスの関数オーケストレーターで、AWS Lambda 関数と複数の AWS サービスをビジネスクリティカルなアプリケーションに簡単にシーケンスできます。
- Amazon SQS – Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) は、マイクロサービス、分散システム、サーバーレスアプリケーションの分離と拡張に役立つフルマネージドのメッセージキューイングサービスです。
- Deequ – Deequ は、大規模なデータセットのデータ品質メトリクスの計算、データ品質制約の定義と検証、データ分布の変化に関する最新情報の把握に役立つツールです。

コードリポジトリ

SDLF のソースコードとリソースは、AWS ラボの GitHub リポジトリにあります。

エピック

IaC をプロビジョニングするため CI/CD パイプラインを設定する

タスク	説明	必要なスキル
データレイクの IaC を管理するための CI/CD パイプラインを設定します。	AWS マネジメントコンソールにサインインし、SDLF ワークショップの「Initial setup」セクションの手順に従います。これにより、データレイク用の IaC をプロビジョニングおよび管理する CodeCommit リポジトリ、CodeBuild 環境、CodePipeline パイプラインなどの初期の CI/CD リソースが作成されます。	DevOps エンジニア

IaC のバージョン管理

タスク	説明	必要なスキル
ローカルマシンに CodeCommit リポジトリをクローンします。	SDLF ワークショップの「Deploying the Foundations」セクションの手順に従ってください。これにより、IaC をホストする Git リポジトリをローカル環境に複製できます。 詳細については、CodeCommit ドキュメントの「Connect to an AWS CodeCommit repository」を参照してください。	DevOps エンジニア
CloudFormation テンプレートを変更します。	ローカルワークステーションとコードエディタを使用して、ユースケースや要件に応じて CloudFormation テンプレートを変更します。それらをローカルにクローンされた Git リポジトリにコミットします。 詳細については、AWS CloudFormation ユーザーガイドの「AWS CloudFormation テンプレートの使用」を参照してください。	DevOps エンジニア
変更を CodeCommit リポジトリにプッシュします。	インフラストラクチャコードはバージョン管理下に置かれ、コードベースへの変更が追跡されるようになりました。CodeCommit リポジトリ	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	に変更をプッシュすると、CodePipeline はその変更をインフラストラクチャに自動的に適用し、CodeBuild に配信します。 **Important** CodeBuild で AWS SAM CLI を使用する場合は、`sam package` コマンドおよび `sam deploy` コマンドを実行します。AWS CLI を使用する場合は、`aws cloudformation package` コマンドおよび `aws cloudformation deploy` コマンドを実行します。	

関連リソース

IaC をプロビジョニングするため CI/CD パイプラインを設定する

- SDLF workshop – Initial setup

IaC のバージョン管理

- SDLF workshop – Deploying the foundations
- AWS CodeCommit リポジトリに接続する
- AWS CloudFormation テンプレートの使用

その他のリソース

- AWS serverless data analytics pipeline reference architecture
- SDLF documentation

起動時に Amazon EMR クラスターのタグ付けを強制する

Amazon Web Services、Priyanka Chaudhary

概要

このパターンは、Amazon EMR クラスターによる作成時のタグ付けを保証するセキュリティコントロールを提供します。

Amazon EMR は、膨大な量のデータを処理して分析するためのAmazon Web Services (AWS) サービスです。Amazon EMR は、社内でクラスターコンピューティングを実行する代わりに、拡張可能な低構成のサービスを提供します。タグ付けを使用し、目的、所有者、環境などのさまざまな方法で AWS リソースを分類できます。たとえば、各クラスターにカスタムメタデータを割り当てることで、Amazon EMR クラスターにタグを付けることができます。タグは、定義するキーと値で構成されます。組織の要件に適合する一貫したタグのセットを作成することをお勧めします。Amazon EMR クラスターにタグを追加するとき、タグはクラスターに関連するアクティブな Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスにもそれぞれ伝達されます。同様に、Amazon EMR クラスターからタグを削除すると、そのタグは関連するアクティブな EC2 インスタンスそれぞれから削除されます。

検出コントロールは、API コールをモニタリングし、RunJobFlow、AddTags、RemoveTags、および CreateTags の API の Amazon CloudWatch Events イベントを起動します。このイベントは、Python スクリプトを実行する AWS Lambda 関数を呼び出します。Python 関数は、イベントの JSON 入力から Amazon EMR クラスター ID を取得し、以下のチェックを実行します。

- Amazon EMR クラスターが、指定したタグ名で設定されていることを確認します。
- そうでない場合は、Amazon EMR クラスター名、違反の詳細、AWS リージョン、AWS アカウント、およびこの通知の送信元である Lambda の Amazon リソースネーム (ARN) などの関連情報 を含む Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 通知をユーザーに送信します。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブな AWS アカウント
- 指定の Lambda コードをアップロードする Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケット。または、「エピック」セクションで説明されているように、この目的で S3 バケットを作成することもできます。

- 違反の通知を受信するアクティブなメールアドレス
- 確認したい必須タグのリスト。

制限事項

- このセキュリティコントロールは地域ごとに行われます。モニタリングする AWS リージョンごとにデプロイする必要があります。

製品バージョン

- Amazon EMR リリース 4.8.0 以降

アーキテクチャ

ワークフローアーキテクチャ

自動化とスケール

- AWS Organizations を使用している場合は、AWS Cloudformation StackSets を使用して、モニタリングする複数のアカウントにこのテンプレートをデプロイできます。

ツール

AWS サービス

- 「AWS CloudFormation」 を使用することで、AWS リソースをセットアップし、迅速かつ一貫したプロビジョニングを行い、AWS アカウントとリージョン全体でライフサイクルの最初から最後までリソースを管理できます。リソースを個別に管理する代わりに、テンプレートを使用してリソースとその依存関係を記述し、それらをスタックとしてまとめて起動して設定できます。複数の AWS アカウントと AWS リージョンにまたがるスタックを管理し、プロビジョニングすることが可能です。
- Amazon CloudWatch Events – Amazon CloudWatch Events は、AWS リソースの変更を説明するシステムイベントのほぼリアルタイムのストリームを配信します。
- Amazon EMR - Amazon EMR は、ビッグデータフレームワークの実行と膨大な量のデータの効率的な処理を簡素化するウェブサービスです。

- 「AWS Lambda」 – AWS Lambda はサーバーのプロビジョニングや管理を行わずにコードの実行を支援できるコンピューティングサービスです。Lambda は必要に応じてコードを実行し、1 日あたり数個のリクエストから 1 秒あたり数千のリクエストまで自動的にスケールします。
- Amazon S3 — Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、オブジェクトストレージサービスです。Simple Storage Service (Amazon S3) を使用すると、いつでもウェブ上の任意の場所から任意の量のデータを保存および取得できます。
- Amazon SNS — Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) は、ウェブサーバーやメールアドレスなど、パブリッシャーとクライアント間のメッセージ配信または送信を調整して管理します。サブスクライバーは、サブスクライブしているトピックに対して発行されたすべてのメッセージを受信します。また、同じトピックのサブスクライバーはすべて同じメッセージを受信します。

コード

このパターンには、以下の添付ファイルが含まれます。

- `EMRTagValidation.zip` — セキュリティコントロール用の Lambda コード。
- `EMRTagValidation.yml` — イベントとLambda 関数をセットアップする CloudFormation テンプレート。

エピック

S3 バケットのセットアップ

タスク	説明	必要なスキル
S3 バケットを定義します。	Amazon S3 コンソールで、Lambda コードの.zip ファイルをホストする S3 バケットを選択または作成します。この S3 バケットが、モニタリングする Amazon EMR クラスターと同じ AWS リージョンに存在する必要があります。Amazon S3 バケット名はグローバルに一意であり、名前空間はすべての AWS ア	クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
	カウントによって共有されています。S3 バケット名には、先頭にスラッシュを含めることはできません。	
Lambda コードをアップロードします。	「添付ファイル」セクションにある Lambda コードの .zip ファイルを S3 バケットにアップロードします。	クラウドアーキテクト

AWS CloudFormation テンプレートをデプロイする

タスク	説明	必要なスキル
AWS CloudFormation のテンプレートを起動します。	同じAWS リージョンで S3 バケットとして AWS CloudFormation コンソール を開き、テンプレートをデプロイします。AWS CloudFormation テンプレートのデプロイに関する詳細については、CloudFormation ドキュメントの「AWS CloudFormation コンソールでのスタックの作成」を参照してください。	クラウドアーキテクト
テンプレートのパラメータを入力します。	テンプレートを起動すると、次の情報の入力を求められます。 • S3 バケット: 最初のエピックで作成または選択したバケットを指定します。ここで添付の Lambda コー	クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
	ド (.zip ファイル) をアップロードしました。 • S3 キー: S3 バケット内の Lambda .zip ファイルの場所を指定します (filename.zip、controls/filename.zip など)。先頭にスラッシュを含めないでください。 • 通知 メールアドレス: Amazon SNS 通知を受け取るメールアドレスを入力します。 • キー名のタグ付け: チェックするタグ (`ApplicationID` 、`Environment` 、`Owner` など)をカンマで区切ったリストで指定します。CloudWatch Events イベントは、クラスター内のこれらのタグをモニタリングし、見つからない場合は通知を送信します。 • Lamba ログ記録レベル: Lambda 関数のログ記録のレベルと頻度を指定します。[情報] を使用して、進行状況に関する詳細な情報メッセージをログに記録し、引き続きデプロイを続行できるエラーイベントには「エラー」、潜在的に有害な状況の場合は「警告」	

タスク	説明	必要なスキル
	を使用します。	

サブスクリプションを確認

タスク	説明	必要なスキル
サブスクリプションを確認します。	CloudFormation テンプレートが正常にデプロイされると、指定したメールアドレスにサブスクリプションメールが送信されます。違反通知の受信を開始するには、このメールサブスクリプションを確認する必要があります。	クラウドアーキテクト

関連リソース

- AWS Lambda 開発者ガイド
- 「Amazon EMR クラスターでのタグ付け」

アタッチメント

このドキュメントに関連する追加コンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してください。「attachment.zip」

Amazon S3 へのAmazon EMR 口ギングが有効になっていることを確認する

Amazon Web Services、Priyanka Chaudhary

概要

このパターンは、Amazon Web Services (AWS) で実行されている Amazon EMR クラスターの口ギング設定を監視するセキュリティコントロールを提供します。

Amazon EMR は、ビッグデータの処理と分析のための AWS ツールです。Amazon EMR は、社内でクラスターコンピューティングを実行する代わりに、拡張可能な低構成のサービスを提供します。Amazon EMR には 2 種類の EMR クラスターが用意されています。

- 一時的な Amazon EMR クラスター: 一時的な Amazon EMR クラスターは、処理が終了すると自動的にシャットダウンされ、コストが発生しなくなります。
- 永続的な Amazon EMR クラスター: 永続的な Amazon EMR クラスターは、データ処理ジョブが完了した後も引き続き実行されます。

Amazon EMR と Hadoop はいずれも、クラスターの状態を報告する口グファイルを生成します。デフォルトで、口グファイルは /mnt/var/log/ ディレクトリのプライマリノードに出力されます。クラスターの起動時の設定方法によっては、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) に口グを保存できます。Amazon S3 口ギングは、クラスターの起動時にのみ指定できることに注意してください。この設定では、口グは 5 分ごとにプライマリノードから Amazon S3 の場所に送信されます。一時的なクラスターでは、処理が完了するとクラスターが消え、これらの口グファイルを使用して失敗したジョブをデバッグできるため、Amazon S3 口ギングは重要です。

このパターンでは、AWS CloudFormation テンプレートを使用して API 呼び出しをモニタリングし、「RunJobFlow」で Amazon CloudWatch Events を開始するセキュリティコントロールをデプロイします。トリガーは、Python スクリプトを実行する AWS Lambda を呼び出します。Lambda 関数はイベント JSON 入力から EMR クラスター ID を取得し、Amazon S3 口グ URI もチェックします。Amazon S3 URI が見つからない場合、Lambda 関数は、EMR クラスター名、違反の詳細、AWS リージョン、AWS アカウント、および通知の送信元である Lambda Amazon リソースネーム (ARN) を詳述した Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 通知を送信します。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブなAWS アカウント
- Lambda コードの .zip ファイル用の S3 バケット
- 違反の通知を受信する E メールアドレス

制限事項

- この検出統制はリージョンごとに適用されるため、監視対象の AWS リージョンに導入する必要があります。

製品バージョン

- Amazon EMR 5.16.0 以降

アーキテクチャ

ターゲットテクノロジースタック

- Amazon CloudWatch Events イベント
- Amazon EMR
- Lambda function
- S3 バケット
- Amazon SNS

ターゲットアーキテクチャ

自動化とスケール

- AWS Organizations を使用している場合は、AWS Cloudformation StackSets を使用して、監視したい複数のアカウントにこのテンプレートをデプロイできます。

ツール

ツール

- 「AWS CloudFormation」— AWS CloudFormation は、インフラストラクチャをコードとして使用して AWS リソースをモデル化およびセットアップするのに役立ちます。
- 「AWS Cloudwatch Events」– AWS CloudWatch Events は、AWS リソースでの変更を説明するシステムイベントのほぼリアルタイムのストリームを提供します。
- 「Amazon EMR」— Amazon EMR は、ビッグデータフレームワークの実行を簡素化するマネージド型クラスタープラットフォームです。
- 「AWS Lambda」— AWS Lambda は、サーバーをプロビジョニングまたは管理しなくてもコードを実行できます。Lambda は必要に応じてコードを実行し、1 日あたり数個のリクエストから 1 秒あたり数千のリクエストまで自動的にスケールします。
- 「Amazon S3」– Amazon S3 はウェブサービスインターフェイスで、ウェブのどこからでも容量に関係なくデータを格納および取得できます。
- 「Amazon SNS」— Amazon SNS は、ウェブサーバーや E メールアドレスを含む、パブリッシャーとクライアント間のメッセージの配信または送信を、調整および管理するウェブサービスです。

Code

- プロジェクトの.zip ファイルは添付ファイルとして入手できます。

エピック

S3 バケットを定義

タスク	説明	必要なスキル
S3 バケットを定義します。	Lambda コードの .zip ファイルをホストするには、先頭にスラッシュを含まない一意の名前で S3 バケットを選択または作成します。S3 バケット名はグローバルに一意であり、名前空間はすべての AWS アカウントによって共有されています。S3 バケットは、評価されている Amazon EMR	クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
	クラスターと同じ AWS リージョンに存在する必要があります。	

S3 バケットに Lambda コードをアップロードします

タスク	説明	必要なスキル
S3 バケットに Lambda コードをアップロードします。	「添付ファイル」セクションで提供されている Lambda コードの.zip ファイルを S3 バケットにアップロードします。S3 バケットは、評価されている Amazon EMR クラスターと同じリージョンに存在する必要があります。	クラウドアーキテクト

AWS CloudFormation テンプレートをデプロイする

タスク	説明	必要なスキル
AWS CloudFormation のテンプレートをデプロイします。	AWS CloudFormation コンソールで、S3 バケットと同じリージョンに、このパターンへのアタッチメントとして提供されている AWS CloudFormation テンプレートをデプロイします。次のエピックでは、パラメータの値を指定します。AWS CloudFormation テンプレートのデプロイの詳細について	クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
	は、「関連リソース」セクションを参照してください。	

AWS CloudFormation テンプレートのパラメータを入力します

タスク	説明	必要なスキル
S3 バケットに名前を付けます。	最初のエピックで作成した S3 バケットの名前を入力します。	クラウドアーキテクト
Amazon S3 キーを指定します。	S3 バケット内の Lambda コードの .zip ファイルの場所を、先頭にスラッシュを付けずに指定します (例、<directory>/<file-name>.zip)。	クラウドアーキテクト
Eメールアドレスを入力します。	Amazon SNS 通知を受信するための有効な Eメールアドレスを指定します。	クラウドアーキテクト
ロギングのレベルを定義します。	Lambda 関数のロギングレベルと頻度を定義します。「Info」はアプリケーションの進行状況に関する詳細な情報メッセージを表します。「Error」は、それでもアプリケーションの実行を継続できるエラーイベントを示します。「Warning」は潜在的に有害な状況を示します。	クラウドアーキテクト

サブスクリプションを確認

タスク	説明	必要なスキル
サブスクリプションを確認します。	テンプレートが正常にデプロイされると、指定したメールアドレスに購読メールメッセージが送信されます。違反通知を受信するには、このメールサブスクリプションを確認する必要があります。	クラウドアーキテクト

関連リソース

- AWS Lambda
- 「Amazon EMR ロギング」
- 「AWS CloudFormation テンプレートをデプロイ」

アタッチメント

このドキュメントに関連する追加コンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してください。「attachment.zip」

AWS Glue ジョブと Python を使用してテストデータを生成します

Moinul Al-Mamun、Amazon Web Services

概要

このパターンは、Python で記述された AWS Glue ジョブを作成することで、何百万ものサンプルファイルをすばやく簡単に同時に生成する方法を示しています。サンプルファイルは Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) のバケットに保存されています。大量のサンプルファイルをすばやく生成できることは、AWS クラウド内のサービスをテストまたは評価する上で重要です。たとえば、Amazon S3 プレフィックス内の何百万もの小さなファイルに対してデータ分析を実行することで、AWS Glue Studio または AWS Glue DataBrew ジョブのパフォーマンスをテストできます。

他の AWS のサービスを使用してサンプルデータセットを生成できますが、AWS Glue を使用することをお勧めします。AWS Glue はサーバーレスのデータ処理サービスであるため、インフラストラクチャを管理する必要はありません。コードを持ち込んで AWS Glue クラスターで実行するだけで済みます。さらに、AWS Glue はジョブの実行に必要なリソースをプロビジョニング、設定、スケーリングします。ジョブの実行中に使用したリソースに対してのみ料金を支払います。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブな AWS アカウント。
- AWS コマンドラインインターフェイス(AWS CLI)、AWS アカウントと連携するように「インストール」および「設定」されている

製品バージョン

- Python 3.9
- AWS CLI バージョン 2

機能制限

トリガーあたりの AWS Glue ジョブの最大数は 50 です。詳細については、「AWS Glue のエンドポイントとクォータ」を参照してください。

アーキテクチャ

次の図は、出力 (つまりサンプルファイル) を S3 バケットに書き込む AWS Glue ジョブを中心としたアーキテクチャの例を示しています。

この図には、次のワークフローが含まれている。

1. AWS CLI、AWS マネジメントコンソール、または API を使用して、AWS Glue ジョブの開始を行います。AWS CLI または API を使用すると、呼び出されたジョブの並列化を自動化し、サンプルファイルを生成するためのランタイムを短縮できます。
2. AWS Glue ジョブは、ファイルコンテンツをランダムに生成し、そのコンテンツを CSV 形式に変換して、共通のプレフィックスの下で Amazon S3 オブジェクトとして保存します。各ファイルは 1 KB 未満です。AWS Glue ジョブは、START_RANGE と END_RANGE の 2 つのユーザー定義ジョブパラメータを受け入れます。これらのパラメータを使用して、ジョブを実行するたびに Amazon S3 で生成されるファイル名とファイル数を設定できます。このジョブの複数のインスタンス (たとえば、100 インスタンス) を並行実行できます。

ツール

- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、あらゆる量のデータを保存、保護、取得できるクラウドベースのオブジェクトストレージサービスです。
- 「AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI)」は、オープンソースのツールであり、コマンドラインシェルのコマンドを使用して AWS サービスとやり取りすることができます。
- AWS Glue は、フルマネージド型の抽出、変換、ロード (ETL) サービスです。これにより、データストアとデータストリーム間でのデータの分類、整理、強化、移動を確実に行うことができます。
- 「AWS Identity and Access Management (IAM)」は、AWS リソースへのアクセスを安全に管理し、誰が認証され、使用する権限があるかを制御するのに役立ちます。

ベストプラクティス

このパターンを実装する際には、次の AWS Glue のベストプラクティスを検討してください。

- 適切な AWS Glue ワーカータイプを使用してコストを削減します。ワーカータイプのさまざまなプロパティを理解し、CPU とメモリの要件に基づいてワークロードに適したワーカータイプを選択することをお勧めします。このパターンでは、DPU を最小限に抑えてコストを削減するた

めに、Python シェルジョブをジョブタイプとして使用することをお勧めします。詳細については、AWS Glue 開発者ガイドの「AWS Glue でのジョブの追加」を参照してください。

- 同時実行数の上限を適切に設定してジョブをスケールしてください。AWS Glue ジョブの最大同時実行数は、時間要件と必要なファイル数に基づいて設定することをお勧めします。
- 最初は、少数のファイルの生成から始めてください。AWS Glue ジョブを構築する際のコスト削減と時間の節約のため、最初は少数のファイル (1,000 など) から始めてください。これにより、トラブルシューティングが容易になります。少数のファイルの生成に成功すれば、より多くのファイル数に拡張できます。
- 最初にローカルで実行します。AWS Glue ジョブを構築する際のコストを削減し、時間を節約するには、ローカルで開発を開始し、コードをテストしてください。シェルと統合開発環境 (IDE) の両方で AWS Glue の抽出、変換、ロード (ETL) ジョブを作成するのに役立つ Docker コンテナの設定方法については、AWS ビッグデータブログの「コンテナを使用して AWS Glue ETL ジョブをローカルで開発する」を参照してください。

AWS Glue のその他のベストプラクティスについては、AWS Glue ドキュメントの「ベストプラクティス」を参照してください。

エピック

送信先 S3 バケットと IAM ロールの作成

タスク	説明	必要なスキル
ファイルを保存する S3 バケットを作成します。	「S3 バケット」とその中に「プレフィックス」を作成します。 **Note** このパターンでは、`s3://{your-s3-bucket-name}/small-files/` ロケーションをデモンストレーションに使用しています。	アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
IAM ロールを作成して設定します。	AWS Glue ジョブが S3 バケットへの書き込みに使用できる IAM ロールを作成する必要があります。 1. 「IAM ロール」(たとえば、"AWSGlueServiceRole-smallfiles" というロール) を作成します。 2. ポリシーの信頼できるエンティティとして AWS Glue を選択します。 3. "AWSGlueServiceRole" という名前の「AWS マネージドポリシー」をロールにアタッチします。 4. 以下の設定に基づいて、"s3-small-file-access" というインラインポリシーまたは「カスタマー管理ポリシー」を作成します。"{bucket}" をバケット名に置き換えます。 `{ "Version": "2012-10-17", "Statement": [ { "Effect": "Allow", "Action": [`	アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル

	<pre>"s3:GetObject",
	
	"s3:PutObject"
	],
	"Resource
	": [
	
	"arn:aws:s3:::{buc
	ket}/small-files/i
	nput/*"
	]
	}
	]
	}</pre> 5. "s3-small-file-acc ess" ポリシーをロールにアタッチします。	

同時実行を処理するように AWS Glue ジョブを作成して設定する

タスク	説明	必要なスキル
AWS Glue ジョブの作成	コンテンツを生成して S3 バケットに保存する AWS Glue ジョブを作成する必要があります。 「AWS Glue ジョブを作成」し、次のステップを完了してジョブを設定します。 1. AWS マネジメントコンソールにサインインし、「AWS Glue コンソール」を開きます。	アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
	2. ナビゲーションペインの [データ統合と ETL] で、[ジョブ] を選択します。 3. 「ジョブの作成」セクションで、[Python シェルスクリプトエディタ] を選択します。 4. 「オプション」セクションで、[ボイラープレートコードで新しいスクリプトを作成] を選択し、[作成] を選択します。 5. [ジョブの詳細] を選択します。 6. [名前] には「create_small_files」と入力します。 7. [IAM ロール] で、前に作成した IAM ロールを選択します。 8. 「このジョブは実行」セクションで、[自分で作成する新しいスクリプト] を選択します。 9. [詳細プロパティ] を展開します。 10[最大同時実行数] には、デモンストレーション用に「100」と入力します。注: 最大同時実行数は、並行して実行できるジョブのインスタンス数を定義します。 11[保存] を選択します。	

タスク	説明	必要なスキル

ジョブのコードを更新する。	1. 「AWS Glue コンソール」を開きます。
	2. ナビゲーションペインでジョブを選択します。
	3. 「あなたのジョブ」セクションで、前に作成したジョブを選択します。
	4. [スクリプト] タブを選択し、次のコードに基づいてスクリプトを更新します。BUCKET_NAME 、PREFIX、および text_str 変数を指定した値で更新します。
	`from awsglue.utils import getResolvedOptions`
	`import sys`
	`import boto3`
	`from random import randrange`
	
	`# Two arguments`
	`args = getResolvedOptions(sys.argv, ['START_RANGE', 'END_RANGE'])`
	
	`START_RANGE = int(args['START_RANGE'])`
	`END_RANGE = int(args['END_RANGE'])`
	
	`BUCKET_NAME = '{BUCKET_NAME}'`
		アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル

	PREFIX = 'small-files/input/'
	s3 = boto3.resource('s3')
	for x in range(START_RANGE, END_RANGE):
	    # generate file name
	    file_name = f"input_{x}.txt"
	    # generate text
	    text_str = str(randrange(100000))+","+str(randrange(100000))+", " + str(randrange(10000000)) + "," + str(randrange(10000))
	    # write in s3
	s3.Object(BUCKET_NAME, PREFIX + file_name).put(Body=text_str)
	5. [保存] を選択します。	

コマンドラインまたはコンソールから AWS Glue ジョブを実行する

タスク	説明	必要なスキル
コマンドラインから AWS Glue ジョブの実行を行います。	AWS Glue ジョブの実行を AWS CLI から実行するには、指定した値を使用して次のコマンドを実行します。 cmd:~$ aws glue start-job-run --job-name	アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル

```
 create_small_files
 --arguments '{"--STAR
T_RANGE":"0","--EN
D_RANGE":"1000000"}'
cmd:~$ aws glue start-
job-run --job-name
 create_small_files
 --arguments '{"--STAR
T_RANGE":"1000000"
,"--END_RANGE":"20
00000"}'
```

> **Note**
>
> AWS マネジメントコンソールから AWS Glue ジョブを実行する手順については、このパターンの「AWS マネジメントコンソールで AWS Glue ジョブを実行します」ストーリーを参照してください。

> **Tip**
>
> 上記の例のように、異なるパラメータで一度に複数の実行を実行する場合は、AWS CLI を使用して AWS Glue ジョブを実行することをお勧めします。

タスク	説明	必要なスキル

	特定の並列化係数を使用して定義済みの数のファイルを生成するために必要なすべての AWS CLI コマンドを生成するには、次の bash コードを (指定した値を使用して) 実行します。
	
	`# define parameters`
	`NUMBER_OF_FILES=`
	`10000000;`
	`PARALLELIZATION=50;`
	
	`# initialize`
	`_SB=0;`
	
	`# generate commands`
	`for i in $(seq 1`
	` $PARALLELIZATION);`
	`do`
	`  echo aws glue`
	` start-job-run --`
	`job-name create_sm`
	`all_files --argumen`
	`ts "'"'{"--START_RANG`
	`E":"'$(((NUMBER_OF`
	`_FILES/PARALLELIZA`
	`TION) * (i-1) +`
	` _SB))'","--END_RAN`
	`GE":"'$(((NUMBER_O`
	`F_FILES/PARALLELIZ`
	`ATION) * (i)))'"}'"'";`
	`  _SB=1;`
	`done`
	
	上記のスクリプトを使用する場合は、次の点を考慮してください。	

タスク	説明	必要なスキル
	• このスクリプトを使うと、小規模なファイルの呼び出しと生成を大規模に簡略化できます。 • `NUMBER_OF_FILES` と `PARALLELIZATION` を任意の値で更新します。 • 上のスクリプトは、実行する必要のあるコマンドのリストを出力します。これらの出力コマンドをコピーして、ターミナルで実行します。 • スクリプト内から直接コマンドを実行する場合は、11 行目の echo ステートメントを削除してください。 **Note** 上記のスクリプトの出力例については、このパターンの「追加情報」セクションにある「シェルスクリプト出力」を参照してください。	

タスク	説明	必要なスキル
AWS マネジメントコンソールで AWS Glue ジョブを実行します。	1. AWS マネジメントコンソールにサインインし、「AWS Glue コンソール」を開きます。 2. ナビゲーションペインの [データ統合と ETL] で、[ジョブ] を選択します。 3. 「あなたのジョブ」セクションで、あなたのジョブを選択します。 4. 「パラメータ (オプション)」セクションで、パラメータを更新します。 5. [アクション]、[ジョブの実行] の順に選択します。 6. ステップ 3 ~ 5 を必要な回数繰り返します。たとえば、1,000 万個のファイルを作成するには、この処理を 10 回繰り返します。	アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
AWS Glue ジョブのステータスを確認します。	1. 「AWS Glue コンソール」を開きます。 2. ナビゲーションペインでジョブを選択します。 3. 「あなたのジョブ」セクションで、前に作成したジョブ (つまり、`create_small_files`) を選択します。 4. ファイルの進行状況と生成状況を確認するには、「実行 ID」、「実行ステータス」などの列を確認してください。	アプリ開発者

関連リソース

リファレンス

- 「Registry of Open Data on AWS」
- 「分析用データセット」
- 「AWS のオープンデータ」
- 「AWS Glue でのジョブ追加」
- 「AWS Glue の使用開始」

ガイドとパターン

- 「AWS Glue のベストプラクティス」
- 「アプリケーションの負荷テスト」

追加情報

ベンチマークテスト

このパターンを使用して、ベンチマークテストの一環として、さまざまな並列化パラメーターを使用して 1,000 万個のファイルを生成しました。次のテーブルは、テストの出力を示しています。

並列化	1 回のジョブ実行で生成されるファイルの数	ジョブ所要時間	[Speed] (スピード)
10	1,000,000	6 時間、40 分	とても遅い
50	200,000 件の	80 分	中
100	100,000	40 分	高速

処理を速くしたい場合は、ジョブ設定で同時実行数を増やすことができます。要件に基づいてジョブ設定を簡単に調整できますが、AWS Glue サービスのクォータ制限があることに注意してください。詳細については、「AWS Glue のエンドポイントとクォータ」を参照してください。

シェルスクリプト出力

次の例は、このパターンの「コマンドラインから AWS Glue ジョブの実行を行います」ストーリーのシェルスクリプトの出力を示しています。

```
user@MUC-1234567890 MINGW64 ~
  $ # define parameters
  NUMBER_OF_FILES=10000000;
  PARALLELIZATION=50;
  # initialize
  _SB=0;

  # generate commands
  for i in $(seq 1 $PARALLELIZATION);
   do
         echo aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments
 "'"'{"--START_RANGE":"'$(((NUMBER_OF_FILES/PARALLELIZATION)  (i-1) + SB))'","--
ENDRANGE":"'$(((NUMBER_OF_FILES/PARALLELIZATION)  (i)))'"}'"'";
         _SB=1;
   done
```

```
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"0","--END_RANGE":"200000"}'
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"200001","--END_RANGE":"400000"}'
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"400001","--END_RANGE":"600000"}'
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"600001","--END_RANGE":"800000"}'
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"800001","--END_RANGE":"1000000"}'
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"1000001","--END_RANGE":"1200000"}'
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"1200001","--END_RANGE":"1400000"}'
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"1400001","--END_RANGE":"1600000"}'
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"1600001","--END_RANGE":"1800000"}'
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"1800001","--END_RANGE":"2000000"}'
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"2000001","--END_RANGE":"2200000"}'
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"2200001","--END_RANGE":"2400000"}'
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"2400001","--END_RANGE":"2600000"}'
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"2600001","--END_RANGE":"2800000"}'
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"2800001","--END_RANGE":"3000000"}'
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"3000001","--END_RANGE":"3200000"}'
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"3200001","--END_RANGE":"3400000"}'
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"3400001","--END_RANGE":"3600000"}'
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"3600001","--END_RANGE":"3800000"}'
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"3800001","--END_RANGE":"4000000"}'
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"4000001","--END_RANGE":"4200000"}'
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"4200001","--END_RANGE":"4400000"}'
```

```
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"4400001","--END_RANGE":"4600000"}'
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"4600001","--END_RANGE":"4800000"}'
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"4800001","--END_RANGE":"5000000"}'
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"5000001","--END_RANGE":"5200000"}'
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"5200001","--END_RANGE":"5400000"}'
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"5400001","--END_RANGE":"5600000"}'
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"5600001","--END_RANGE":"5800000"}'
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"5800001","--END_RANGE":"6000000"}'
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"6000001","--END_RANGE":"6200000"}'
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"6200001","--END_RANGE":"6400000"}'
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"6400001","--END_RANGE":"6600000"}'
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"6600001","--END_RANGE":"6800000"}'
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"6800001","--END_RANGE":"7000000"}'
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"7000001","--END_RANGE":"7200000"}'
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"7200001","--END_RANGE":"7400000"}'
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"7400001","--END_RANGE":"7600000"}'
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"7600001","--END_RANGE":"7800000"}'
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"7800001","--END_RANGE":"8000000"}'
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"8000001","--END_RANGE":"8200000"}'
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"8200001","--END_RANGE":"8400000"}'
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"8400001","--END_RANGE":"8600000"}'
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"8600001","--END_RANGE":"8800000"}'
```

```
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"8800001","--END_RANGE":"9000000"}'
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"9000001","--END_RANGE":"9200000"}'
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"9200001","--END_RANGE":"9400000"}'
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"9400001","--END_RANGE":"9600000"}'
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"9600001","--END_RANGE":"9800000"}'
  aws glue start-job-run --job-name create_small_files --arguments '{"--
START_RANGE":"9800001","--END_RANGE":"10000000"}'

  user@MUC-1234567890 MINGW64 ~
```

よくある質問

同時実行または並列ジョブはいくつ使用すべきですか?

同時実行数と並行ジョブ数は、所要時間と必要なテストファイル数によって異なります。作成するファイルのサイズを確認することをお勧めします。まず、AWS Glue ジョブが希望する数のファイルを生成するのにかかる時間を確認します。次に、目標に合わせて適切な数の同時実行を行います。たとえば、100,000 ファイルの実行が完了するまでに 40 分かかるが、目標時間が 30 分であると仮定した場合、AWS Glue ジョブの同時実行設定を増やす必要があります。

このパターンではどのようなコンテンツを作成できますか?

区切り文字が異なるテキストファイル (PIPE、JSON、CSV など) など、あらゆる種類のコンテンツを作成できます。このパターンでは、Boto3 を使用してファイルに書き込み、そのファイルを S3 バケットに保存します。

S3 バケットにはどのレベルの IAM 権限が必要ですか?

S3 バケット内のオブジェクトへの `Write` アクセスを許可する ID ベースのポリシーが必要です。詳細については、Amazon S3 ドキュメントの「Amazon S3: S3 バケットのオブジェクトへの読み取りおよび書き込みのアクセス許可」を参照してください。

AWS IoT Greengrass を使用して IoT データをコスト効率よく直接 Amazon S3 に取り込む

Sebastian Viviani、Rizwan Syed (Amazon Web Services)

概要

このパターンは、AWS IoT Greengrass バージョン 2 デバイスを使用して、コスト効率よくモノのインターネット (IoT) データを Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットに直接取り込む方法を示しています。デバイスは、IoT データを読み取り、データを永続ストレージ (つまり、ローカルディスクまたはボリューム) に保存するカスタムコンポーネントを実行します。次に、デバイスは IoT データを Apache Parquet ファイルに圧縮し、そのデータを定期的に S3 バケットにアップロードします。

取り込むIoTデータの量と速度は、エッジハードウェアの機能とネットワーク帯域幅によってのみ制限されます。Amazon Athena を使用すれば、取り込んだデータをコスト効率よく分析することができます。Athena は、圧縮された Apache Parquet ファイルと「Amazon Managed Grafana」によるデータの視覚化をサポートしています。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブな AWS アカウント。
- 「AWS IoT Greengrass Version 2」上で動作し、センサーからデータを収集する「エッジゲートウェイ」(データソースとデータ収集プロセスはこのパターンの範囲外ですが、ほぼすべての種類のセンサーデータを使用できます。 このパターンでは、センサーを備えたローカル「MQTT」ブローカー、またはデータをローカルに公開するゲートウェイを使用します。)
- AWS IoT Greengrass 「コンポーネント」、「ロール」、「SDK の依存関係」
- S3 バケットにデータをアップロードする「ストリームマネージャーコンポーネント」
- API を実行するには「AWS SDK for Java」の AWS SDK、「JavaScript 用の AWS SDK」、または 「AWS SDK for Python (Boto3)」

制限事項

- このパターンのデータは S3 バケットにリアルタイムでアップロードされません。遅延期間があり、遅延期間を設定できます。データは一時的にエッジデバイスにバッファされ、期間が終了するとアップロードされます。
- SDK は、Java、Node.js、Python で使用できます。

アーキテクチャ

ターゲットテクノロジースタック

- Amazon S3
- AWS IoT Greengrass
- MQTT ブローカー
- ストリームマネージャーコンポーネント

ターゲットアーキテクチャ

次の図は、IoT センサーデータを取り込み、そのデータを S3 バケットに保存するように設計されたアーキテクチャを示しています。

この図表は、次のワークフローを示しています:

1. 複数のセンサー (温度やバルブなど) の更新がローカルの MQTT ブローカーに公開されます。
2. これらのセンサーにサブスクライブされている Parquet ファイルコンプレッサーは、トピックを更新し、更新を受信します。
3. Parquet ファイルコンプレッサーは更新をローカルに保存します。
4. 期間が経過すると、保存されたファイルは Parquet ファイルに圧縮され、ストリームマネージャーに渡され、指定された S3 バケットにアップロードされます。
5. ストリームマネージャーは Parquet ファイルを S3 バケットにアップロードします。

> **Note**
>
> ストリームマネージャー (`StreamManager`) は管理対象コンポーネントです。Amazon S3 にデータをエクスポートする方法の例については、AWS IoT Greengrass ドキュメントの「ストリームマネージャー」を参照してください。ローカルの MQTT ブローカーをコンポーネン

トとして使用することも、「Eclipse Mosquitto」のような別のブローカーを使用することもできます。

ツール

AWS ツール

- Amazon Athena はインタラクティブなクエリサービスで、Amazon S3 内のデータをスタンダード SQL を使用して直接、簡単に分析します。
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、あらゆる量のデータを保存、保護、取得できるクラウドベースのオブジェクトストレージサービスです。
- AWS IoT Greengrass は、デバイス上で IoT アプリケーションを構築、デプロイ、管理するのに役立つオープンソースの IoT エッジランタイムおよびクラウドサービスです。

その他のツール

- 「Apache Parquet」は、ストレージとデータの取得を目的として設計されたオープンソースの列指向データファイル形式です。
- MQTT (メッセージキューテレメトリートランスポート) は、制約のあるデバイス向けに設計された軽量のメッセージングプロトコルです。

ベストプラクティス

アップロードされたデータには適切なパーティション形式を使用してください。

S3 バケットのルートプレフィックス名 (たとえば、"myAwesomeDataSet/"や"dataFromSource") には特定の要件はありませんが、データセットの目的がわかりやすいように、わかりやすいパーティションとプレフィックスを使用することをお勧めします。

また、クエリがデータセットで最適に実行されるように、Amazon S3 では適切なパーティション分割を使用することをお勧めします。次の例では、各 Athena クエリでスキャンされるデータ量が最適化されるように、データを HIVE 形式で分割しています。これにより、パフォーマンスを向上させ、コストを削減できます。

```
s3://<ingestionBucket>/<rootPrefix>/year=YY/month=MM/day=DD/
HHMM_<suffix>.parquet
```

エピック

環境をセットアップします。

タスク	説明	必要なスキル
S3 バケットを作成する。	1. S3 バケットを作成するか、既存のバケットを使用します。 2. IoT データを取り込む S3 バケットにわかりやすい「プレフィックス」を作成します (例：s3:\\<bucket>\<prefix>)。 3. 後で使用するためにプレフィックスを記録します。	アプリ開発者
IAM を追加して、S3 バケットへの許可を提供します。	以前に作成した S3 バケットとプレフィックスへの書き込みアクセスをユーザーに許可するには、次の IAM ポリシーを AWS IoT Greengrass ロールに追加します。 { "Version": "2012-10-17", "Statement": [{ "Sid": "S3DataUpload", "Effect": "Allow", "Action": ["s3:List*", "s3:Put*"],	アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
	"Resource": ["arn:aws:s3:::<ingestionBucket>", "arn:aws:s3:::<ingestionBucket>/<prefix>/*"] }] } 詳細については、Aurora ドキュメントの「Amazon S3 リソースにアクセスするための IAM ポリシーの作成」を参照してください。 次に、S3 バケットのリソースポリシー (必要な場合) を更新して、正しい AWS 「プリンシパル」による書き込みアクセスを許可します。	

AWS IoT Greengrass コンポーネントを開発して構築します。

タスク	説明	必要なスキル
コンポーネントのレシピを更新します。	「デプロイを作成」するときは、次の例に基づいて「コンポーネント設定を更新」します。 { "region": "<region>",	アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
	<pre>"parquet_period": <period>, "s3_bucket": "<s3Bucket>", "s3_key_prefix": "<s3prefix>" }</pre> <region>をAWSリージョン、<period>を周期間隔、<s3Bucket> をS3バケット、<s3prefix> をプレフィックスに置き換えます。	

タスク	説明	必要なスキル
コンポーネントを作成します。	次のいずれかを行います。 • コンポーネントを作成します。 • CI/CD パイプライン (存在する場合) にコンポーネントを追加します。アーティファクトは必ず、アーティファクトリポジトリから AWS IoT Greengrass アーティファクトバケットにコピーしてください。次に、AWS IoT Greengrass コンポーネントを作成または更新します。 • **Note** MQTT ブローカーをコンポーネントとして追加するか、後で手動で追加します。この決定は、ブローカーで使用できる認証スキームに影響します。ブローカーを手動で追加すると、そのブローカーは AWS IoT Greengrass から切り離され、サポートされているすべてのブローカーの認証スキームが有効になります。AWS	アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
	が提供するブローカーコンポーネントには、認証スキームが事前定義されています。詳細については、「MQTT 3.1.1 ブローカー (Moquette)」および「MQTT 5 ブローカー (EMQX)」を参照してください。	
MQTT クライアントを更新してください。	このサンプルコードでは、コンポーネントはブローカーにローカルに接続するため、認証を使用していません。シナリオが異なる場合は、必要に応じて MQTT クライアントセクションを更新してください。さらに、以下の作業を行います。 1. サブスクリプションの MQTT トピックを更新します。 2. 各ソースからのメッセージは異なる場合があるため、必要に応じて MQTT メッセージパーサーを更新してください。	アプリ開発者

AWS IoT Greengrass バージョン 2 コアデバイスにコンポーネントを追加します。

タスク	説明	必要なスキル
コアデバイスのデプロイを更新します。	AWS IoT Greengrass バージョン 2 コアデバイスのデプロイがすでに存在する場合は、「デプロイを修正」します。デプロイが存在しない場合は、「新しいデプロイを作成」します。 コンポーネントに正しい名前を付けるには、以下に基づいて新しいコンポーネントの「ログマネージャー設定を更新」します (必要に応じて) 。 `{ "logsUploaderConfiguration": { "systemLogsConfiguration": { ... }, "componentLogsConfigurationMap": { "<com.iot.ingest.parquet>": { "minimumLogLevel": "INFO", "diskSpaceLimit": "20", "diskSpaceLimitUnit": "MB", "deleteLogFileAfterCloudUpload": "false" } ... }`	アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
	<pre> }, "periodicUploadInt ervalSec": "300" }</pre> 最後に、お使いの AWS IoT Greengrass コアデバイスのデプロイのリビジョンを完了します。	

S3 バケットへのデータの取り込みを確認します。

タスク	説明	必要なスキル
AWS IoT Greengrass ボリュームのログを確認してください。	以下を確認します。 • MQTT クライアントはローカル MQTT ブローカーに正常に接続されました。 • MQTT クライアントは正しいトピックにサブスクライブされています。 • MQTT トピックに関するセンサー更新メッセージがブローカーに届いています。 • Parquet の圧縮は定期的に行われます。	アプリ開発者
S3 バケットを確認します。	S3 バケットにデータがアップロードされているかどうかを確認します。各期間にアップロードされているファイルを確認できます。	アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
	次のセクションでデータをクエリすることで、データが S3 バケットにアップロードされたかどうかを確認することもできます。	

Athena からのクエリを設定する

タスク	説明	必要なスキル
データベースとテーブルを作成します。	1. AWS Glue データベースを作成します (必要な場合)。 2. AWS Glue でテーブルを「手動」で作成するか、AWS Glue で「クローラー」を実行して作成します。	アプリ開発者
Athena にデータへのアクセスを許可します。	1. Athena が S3 バケットにアクセスすることを許可する権限を更新します。詳細については、Athenaドキュメントの「AWS Glue データカタログのデータベースとテーブルへのきめ細かなアクセス」を参照してください。 2. データベース内のテーブルをクエリします。	アプリデベロッパー

トラブルシューティング

問題	ソリューション
MQTT クライアントは接続に失敗します。	• MQTT ブローカーの権限を検証してください。AWS の MQTT ブローカーをお持ちの場合は、「MQTT 3.1.1 ブローカー (モケット)」と「MQTT 5 ブローカー (EMQX)」を参照してください。 • MQTT クライアントで認証情報を検証します。AWS の MQTT ブローカーをお持ちの場合は、「MQTT 3.1.1 ブローカー (モケット)」と「MQTT 5 ブローカー (EMQX)」を参照してください。
MQTT クライアントがサブスクライブに失敗する	MQTT ブローカーの権限を検証してください。AWS の MQTT ブローカーをお持ちの場合は、「MQTT 3.1.1 ブローカー (モケット)」と「MQTT 5 ブローカー (EMQX)」を参照してください。
パーケットファイルは作成されません。	• MQTT トピックが正しいことを確認してください。 • センサーからの MQTT メッセージが正しい形式であることを確認します。
オブジェクトは S3 バケットにアップロードされません。	• インターネット接続とエンドポイント接続があることを確認します。 • S3 バケットのリソースポリシーが正しいことを確認します。 • AWS IoT Greengrass バージョン 2 コアデバイスロールのアクセス権限を確認してください。

関連リソース

- DataFrame (Pandas ドキュメンテーション)
- Apache パーケットドキュメンテーション (パーケットドキュメント)
- AWS IoT Greengrass コンポーネントの開発 (AWS IoT Greengrass 開発者ガイド、バージョン 2)
- AWS IoT Greengrass コンポーネントをデバイスにデプロイ (AWS IoT Greengrass 開発者ガイド、バージョン 2)
- ローカルの IoT デバイスとのやり取り (AWS IoT Greengrass 開発者ガイド、バージョン 2)
- MQTT 3.1.1 ブローカー (Moquette) (AWS IoT Greengrass 開発者ガイド、バージョン 2)
- MQTT 5 ブローカー (EMQX) (AWS IoT Greengrass 開発者ガイド、バージョン 2)

追加情報

コスト分析

次のコスト分析シナリオは、このパターンで取り上げられているデータ取り込みアプローチが AWS クラウドのデータ取り込みコストにどのように影響するかを示しています。このシナリオの料金例は、公開時の価格に基づいています。価格は変更されることがあります。さらに、費用は AWS リージョン、AWS Service Quotas、およびクラウド環境に関連するその他の要因によって異なる場合があります。

入力信号セット

この分析では、IoT の取り込みコストを他の利用可能な代替手段と比較するための基礎として、以下の入力信号セットを使用します。

シグナル数。	頻度	1 信号あたりのデータ
125	25 ヘルツ	8 バイト

このシナリオでは、システムは 125 個の信号を受信します。各信号は 8 バイトで、40 ミリ秒 (25 Hz) ごとに発生します。これらの信号は、個別に受信することも、共通のペイロードにまとめて送信することもできます。これらの信号は、必要に応じて分割してパックすることができます。レイテンシーも決定できます。レイテンシーは、データの受信、蓄積、および取り込みにかかる時間で構成されます。

比較のため、このシナリオの取り込み操作は us-east-1 AWS リージョンをベースにしています。コスト比較は AWS サービスにのみ適用されます。ハードウェアや接続などの他のコストは、分析には考慮されません。

コスト比較

次の表は、各取り込み方法の月額費用を米ドル (USD) で示しています。

Method	月額コスト
AWS IoT SiteWise*	331.77 米ドル
データ処理パック付きの AWS IoT SiteWise Edge (すべてのデータをエッジに保持)	200 米ドル
未加工データにアクセスするための AWS IoT Core と Amazon S3 のルール	84.54 米ドル
エッジでの Parquet ファイルの圧縮と Amazon S3 へのアップロード	0.5米ドル

*サービスクォータを満たすには、データをダウンサンプリングする必要があります。つまり、この方法ではデータの一部が失われるということです。

代替方法

このセクションでは、以下の代替方法の等価コストを示します。

- AWS IoT SiteWise — 各シグナルは個別のメッセージでアップロードする必要があります。したがって、1 か月あたりのメッセージの総数は 125×25×3600×24×30、つまり 1 か月あたり 81 億メッセージになります。ただし、AWS IoT SiteWise は、プロパティごとに 1 秒あたり 10 データポイントしか処理できません。データが 10 Hz にダウンサンプリングされると仮定すると、1 か月あたりのメッセージ数は 125×10×3600×24×30、つまり 32.4 億に減少します。測定値を 10 件グループ (100 万メッセージあたり 1 USD) にまとめるパブリッシャーコンポーネントを使用すると、1 か月あたり 324 USD の月額料金が発生します。各メッセージが 8 バイト (1 Kb/125) であると仮定すると、25.92 GB のデータストレージになります。これにより、1 か月あたり 7.77 USD の月額コストが加算されます。初月の総費用は 331.77 米ドルで、毎月 7.77 米ドルずつ増加します。

- エッジで完全に処理されたすべてのモデルと信号を含む、データ処理パック付きのAWS IoT SiteWise Edge (つまり、クラウドインジェストなし) — コストを削減し、エッジで計算されるすべてのモデルを設定するための代替手段としてデータ処理パックを使用できます。これは、実際の計算を行わなくても、保存と視覚化のためだけに機能します。この場合、エッジゲートウェイには強力なハードウェアを使用する必要があります。1 か月あたり 200 米ドルの固定費がかかります。
- MQTT と Amazon S3 に生データを保存するための IoT ルールによる AWS IoT Core への直接取り込み — すべてのシグナルが共通のペイロードでパブリッシュされると仮定すると、AWS IoT Core にパブリッシュされるメッセージの総数は 25×3600×24×30、つまり 1 か月あたり 6,480 万件になります。100 万メッセージあたり 1 米ドルとすると、1 か月あたり 64.8 米ドルの月額料金になります。100 万回のルール有効化あたり 0.15 USD で、メッセージごとに 1 つのルールを設定すると、1 か月あたり 19.44 USD の月額料金が加算されます。Amazon S3 のストレージ 1 GB あたり 0.023 USD のコストで、1 か月あたり 1.5 USD が追加されます (新しいデータを反映して毎月増加しています)。最初の 1 か月の総コストは 84.54 米ドルで、毎月 1.5 米ドルずつ増加します。
- Parquetファイルの端でデータを圧縮してAmazon S3 にアップロードする（提案方法）— 圧縮率はデータの種類によって異なります。同じ産業用データを MQTT でテストした場合、1 か月分の出力データの合計は 1.2 Gb になります。これには 1 か月あたり 0.03 米ドルかかります。他のベンチマークで説明されている圧縮率 (ランダムデータを使用) は、約 66% (最悪のシナリオに近い) です。データの合計は 21 Gb で、1 か月あたり 0.5 米ドルかかります。

Parquetファイルジェネレーター

次のコード例は、Python で記述された Parquet ファイルジェネレーターの構造を示しています。このコード例は説明のみを目的としており、ご使用の環境に貼り付けても動作しません。

```
import queue
import paho.mqtt.client as mqtt
import pandas as pd

#queue for decoupling the MQTT thread
messageQueue = queue.Queue()
client = mqtt.Client()
streammanager = StreamManagerClient()

def feederListener(topic, message):
    payload = {
        "topic" : topic,
        "payload" : message,
    }
```

```
    messageQueue.put_nowait(payload)

def on_connect(client_instance, userdata, flags, rc):
    client.subscribe("#",qos=0)

def on_message(client, userdata, message):
    feederListener(topic=str(message.topic),
 message=str(message.payload.decode("utf-8")))


filename = "tempfile.parquet"
streamname = "mystream"
destination_bucket= "amzn-s3-demo-bucket"
keyname="mykey"
period= 60

client.on_connect = on_connect
client.on_message = on_message
streammanager.create_message_stream(
            MessageStreamDefinition(name=streamname,
 strategy_on_full=StrategyOnFull.OverwriteOldestData)
        )


while True:
   try:
       message = messageQueue.get(timeout=myArgs.mqtt_timeout)
   except (queue.Empty):
       logger.warning("MQTT message reception timed out")

   currentTimestamp = getCurrentTime()
   if currentTimestamp >= nextUploadTimestamp:
       df = pd.DataFrame.from_dict(accumulator)
       df.to_parquet(filename)
       s3_export_task_definition = S3ExportTaskDefinition(input_url=filename,
 bucket=destination_bucket, key=key_name)
       streammanager.append_message(streamname,
 Util.validate_and_serialize_to_json_bytes(s3_export_task_definition))
       accumulator = {}
       nextUploadTimestamp += period
   else:
        accumulator.append(message)
```

Lambda 関数を使用して一時的な EMR クラスターで Spark ジョブを起動する

Amazon Web Services、Dhrubajyoti Mukherjee

概要

このパターンでは、Amazon EMR RunJobFlow API アクションを使用して一時的なクラスターを起動し、Lambda 関数から Spark ジョブを実行します。一時的な EMR クラスターは、ジョブが完了したり、エラーが発生したりするとすぐに終了するように設計されています。一時的なクラスターは計算時間中にのみ実行されるため、コストを節約でき、クラウド環境でのスケーラビリティと柔軟性も高まります。

一時的な EMR クラスターは、Boto3 API と Lambda 関数内の Python プログラミング言語を使用して起動されます。Python で記述された Lambda 関数を使用すると、必要なときにクラスターを柔軟に開始できます。

バッチ計算と出力の例を示すために、このパターンでは、Lambda 関数から EMR クラスター内の Spark ジョブを起動し、架空の会社のサンプル売上データに対してバッチ計算を実行します。Spark ジョブの出力は、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) のカンマ区切り値 (CSV) ファイルになります。入力データファイル、Spark.jarファイル、コードスニペット、仮想プライベートクラウド（VPC）用の AWS CloudFormation テンプレート、計算を実行するための AWS Identity and Access Management（IAM）ロールが添付ファイルとして提供されます。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブな AWS アカウント

制限事項

- 一度にコードから開始できる Spark ジョブは 1 つだけです。

製品バージョン

- Amazon EMR 6.0.0 でテスト済み

アーキテクチャ

ターゲットテクノロジースタック

- Amazon EMR
- AWS Lambda
- Amazon S3
- Apache Spark

ターゲットアーキテクチャ

自動化とスケール

Spark-EMR のバッチ計算を自動化するには、次のいずれかのオプションを使用できます。

- cron スケジュールで Lambda 関数を開始できる Amazon EventBridge ルールを実装する。詳細については、「チュートリアル: EventBridge を使用して AWS Lambda 関数をスケジュールする」を参照してください。
- ファイルの到着時に Lambda 関数を開始するように Amazon S3 イベント通知を構成する。
- Event bodyと Lambda 関数を使用して、入力パラメータを AWS Lambda 関数に渡します。

ツール

サービス

- Amazon EMR は、 でビッグデータフレームワーク の実行を簡素化して、大量のデータを処理および分析するマネージドクラスタープラットフォームです。
- AWS Lambda は、サーバーのプロビジョニングや管理を行うことなくコードを実行できるコンピューティングサービスです。必要に応じてコードを実行し、自動的にスケーリングするため、課金は実際に使用したコンピューティング時間に対してのみ発生します。
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、任意の量のデータを保存、保護、取得する上で役立つクラウドベースのオブジェクトストレージサービスです。

その他のツール

- Apache Spark は、大規模データ処理のための複数言語分析エンジンです。

エピック

Amazon EMR とLambdaの IAM ロール、および VPC を作成する

タスク	説明	必要なスキル
IAM ロールと VPC を作成します。	AWS Lambda と Amazon EMR の IAM ロールと VPC が既にある場合は、このステップはスキップできます。コードを実行するには、EMR クラスターと Lambda 関数の両方に IAM ロールが必要です。EMR クラスターには、パブリックサブネットを使用する VPC または NAT ゲートウェイを使用するプライベートサブネットも必要です。すべての IAM ロールと VPC を自動的に作成するには、添付された AWS CloudFormation テンプレートをそのままデプロイするか、[追加情報] セクションの指定に従ってロールと VPC を手動で作成できます。	クラウドアーキテクト
AWS CloudFormation テンプレートの出力キーを書き留めます。	CloudFormation テンプレートが正常にデプロイされたら、AWS CloudFormation コンソールの [出力] タブに移動します。5 つの出力キーを書き留めます。 • `S3Bucket` • `LambdaExecutionRole` • `ServiceRole`	クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
	• `JobFlowRole` • `Ec2SubnetId` Lambda 関数の作成時に、これらのキーの値を使用します。	

Spark .jar ファイルのアップロード

タスク	説明	必要なスキル
Spark .jar ファイルをアップロードします。	AWS CloudFormation スタックが作成した S3 バケットに Spark .jar ファイルをアップロードします。バケットの名前は出力キー `S3Bucket` と同じです。	AWS 全般

EMR クラスターを起動する Lambda 関数の作成

タスク	説明	必要なスキル
Lambda 関数を作成する。	Lambda コンソールで、実行ロールを含む Python 3.9 以降の Lambda 関数を作成します。実行ロールポリシーでは、Lambda が EMR クラスターを起動できるようにする必要があります。(添付の AWS CloudFormation テンプレートを参照してください。)	データエンジニア、クラウドエンジニア

タスク	説明	必要なスキル
コードをコピーして貼り付けます。	`lambda_function.py` ファイル内のコードを、このパターンの [追加情報] セクションのコードに置き換える。	データエンジニア、クラウドエンジニア
コード内のパラメータの変更。	コード内のコメントに従って、AWS アカウントに合わせてパラメータ値を変更します。	データエンジニア、クラウドエンジニア
関数を起動してクラスターを開始します。	関数を起動し、指定された Spark .jar ファイルを使用して一時的な EMR クラスターの作成を開始します。Spark ジョブが実行され、ジョブが完了すると自動的に終了します。	データエンジニア、クラウドエンジニア
EMR クラスターのステータスを確認します。	EMR クラスターが開始されると、Amazon EMR コンソールの [クラスター] タブに表示されます。クラスターの起動中またはジョブの実行中に発生したエラーは、それに応じて確認できます。	データエンジニア、クラウドエンジニア

サンプルデモをセットアップして実行する

タスク	説明	必要なスキル
Spark .jar ファイルをアップロードします。	[添付ファイル] セクションから Spark .jar ファイルをダウ	データエンジニア、クラウドエンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	ンロードし、S3 バケットにアップロードします。	
入力データをアップロードします。	添付された `fake_sales_data.csv` ファイルを S3 バケットにアップロードします。	データエンジニア、クラウドエンジニア
Lambda コードを貼り付けて、パラメータを変更する。	[ツール] セクションからコードをコピーし、そのコードを Lambda 関数に貼り付け、コード `lambda_function.py` ファイルを置き換えます。アカウントに合わせてパラメータ値を変更します。	データエンジニア、クラウドエンジニア
関数を起動し、出力を確認する。	Lambda 関数は、指定された Spark ジョブでクラスターを開始すると、S3 バケットに .csv ファイルが生成されます。	データエンジニア、クラウドエンジニア

関連リソース

- Spark の構築
- Apache Spark と Amazon EMR
- Boto3 Docs run_job_flow ドキュメント
- Apache Spark の情報とドキュメント

追加情報

Code

```
"""
```

```
Copy paste the following code in your Lambda function. Make sure to change the
 following key parameters for the API as per your account

-Name (Name of Spark cluster)
-LogUri (S3 bucket to store EMR logs)
-Ec2SubnetId (The subnet to launch the cluster into)
-JobFlowRole (Service role for EC2)
-ServiceRole (Service role for Amazon EMR)

The following parameters are additional parameters for the Spark job itself. Change the
 bucket name and prefix for the Spark job (located at the bottom).

-s3://your-bucket-name/prefix/lambda-emr/SparkProfitCalc.jar (Spark jar file)
-s3://your-bucket-name/prefix/fake_sales_data.csv (Input data file in S3)
-s3://your-bucket-name/prefix/outputs/report_1/ (Output location in S3)
"""
import boto3

client = boto3.client('emr')


def lambda_handler(event, context):
    response = client.run_job_flow(
        Name='spark_job_cluster',
        LogUri='s3://your-bucket-name/prefix/logs',
        ReleaseLabel='emr-6.0.0',
        Instances={
            'MasterInstanceType': 'm5.xlarge',
            'SlaveInstanceType': 'm5.large',
            'InstanceCount': 1,
            'KeepJobFlowAliveWhenNoSteps': False,
            'TerminationProtected': False,
            'Ec2SubnetId': 'subnet-XXXXXXXXXXXXX'
        },
        Applications=[{'Name': 'Spark'}],
        Configurations=[
            {'Classification': 'spark-hive-site',
             'Properties': {
                 'hive.metastore.client.factory.class':
 'com.amazonaws.glue.catalog.metastore.AWSGlueDataCatalogHiveClientFactory'}
             }
        ],
        VisibleToAllUsers=True,
        JobFlowRole='EMRLambda-EMREC2InstanceProfile-XXXXXXXXX',
```

```
        ServiceRole='EMRLambda-EMRRole-XXXXXXXXX',
        Steps=[
            {
                'Name': 'flow-log-analysis',
                'ActionOnFailure': 'TERMINATE_CLUSTER',
                'HadoopJarStep': {
                    'Jar': 'command-runner.jar',
                    'Args': [
                        'spark-submit',
                        '--deploy-mode', 'cluster',
                        '--executor-memory', '6G',
                        '--num-executors', '1',
                        '--executor-cores', '2',
                        '--class', 'com.aws.emr.ProfitCalc',
                        's3://your-bucket-name/prefix/lambda-emr/SparkProfitCalc.jar',
                        's3://your-bucket-name/prefix/fake_sales_data.csv',
                        's3://your-bucket-name/prefix/outputs/report_1/'
                    ]
                }
            }
        ]
    )
```

IAM ロールと VPC の作成

Lambda 関数で EMR クラスターを起動するには、VPC と IAM ロールが必要です。VPC と IAM ロールは、このパターンの添付ファイルセクションにある AWS CloudFormation テンプレートを使用してセットアップできます。または、以下のリンクを使用して手動で作成することもできます。

Lambda と Amazon EMR を実行するには、次の IAM ロールが必要です。

Lambda 実行ロール

AWS Lambda 関数の実行ロールでは、AWS サービスおよびリソースにアクセスするためのアクセス許可を付与します。

Amazon EMR のサービスロール

Amazon EMR ロールは、Amazon EMR がリソースをプロビジョニングし、クラスター内で実行されている Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) のコンテキストでは実行されないサービスレベルのタスクを実行するときに Amazon EMR に対して許可されるアクションを定義します。例えば、このサービスロールを使用してクラスターの起動時に EC2 インスタンスをプロビジョニングします。

EC2 インスタンスの サービスロール

クラスター EC2 インスタンスのサービスロール (Amazon EMR の EC2 インスタンスプロファイルとも呼ばれます) は、インスタンスの起動時に Amazon EMR クラスター内のすべての EC2 インスタンスに割り当てられる特殊なサービスロールです。Apache Hadoop 上で実行されるアプリケーションプロセスは、このロールを引き受けることで、AWS の他のサービスとやり取りするアクセス許可を取得します。

VPC とサブネットの作成

VPC コンソールを使用して VPC を作成できます。

アタッチメント

このドキュメントに関連する追加コンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してください。「attachment.zip」

AWS Glue を使用して Apache Cassandra ワークロードを Amazon Keyspaces に移行する

Amazon Web Services、Nikolai Kolesnikov、Karthiga Priya Chandran、および Samir Patel

概要

このパターンは、AWS Glue で CQLReplicator を使用して Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 向け) に既存の Apache Cassandra ワークロードを移行する方法を示しています。AWS Glue で CQLReplicator を使用して、ワークロードの移行に伴うレプリケーションラグを数分に短縮できます。Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットを使用して、Apache Parquet ファイル、設定ファイル、スクリプトなどの移行に必要なデータを保存する方法についても学びます。このパターンでは、Cassandra ワークロードが仮想プライベートクラウド (VPC) 内の Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスでホストされていることを前提としています。

前提条件と制限

前提条件

- ソーステーブルを含む Cassandra クラスター
- ワークロードをレプリケートするための Amazon Keyspaces ターゲットテーブル
- データの増分変更を含む中間 Parquet ファイルを保存する S3 バケット
- ジョブ設定ファイルとスクリプトを保存する S3 バケット

制限

- AWS Glue で CQLReplicator が Cassandra ワークロードにデータ処理ユニット (DPU) をプロビジョニングするには、ある程度の時間が必要です。Cassandra クラスターと Amazon キースペース内のターゲットキースペースおよびテーブル間のレプリケーションラグは、ほんの数分しか続かない可能性があります。

アーキテクチャ

ソーステクノロジースタック

- Apache Cassandra

- DataStax Server
- ScyllaDB

ターゲットテクノロジースタック

- Amazon Keyspaces

移行アーキテクチャ

次の図は、Cassandra クラスターが EC2 インスタンスでホストされ、3 つのアベイラビリティーゾーンに分散しているアーキテクチャの例を示しています。Cassandra ノードは、プライベートサブネットでホストされます。

この図表は、次のワークフローを示しています:

1. カスタムサービスロールは、Amazon Keyspaces と S3 バケットへのアクセスを提供します。
2. AWS Glue ジョブは S3 バケット内のジョブ設定とスクリプトを読み取ります。
3. AWS Glue ジョブはポート 9042 を介して接続し、Cassandra クラスターからデータを読み取ります。
4. AWS Glue ジョブはポート 9142 を介して接続し、Amazon Keyspaces にデータを書き込みます。

ツール

AWS サービスとツール

- 「AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI)」は、オープンソースのツールであり、コマンドラインシェルのコマンドを使用して AWS サービスとやり取りすることができます。
- 「AWS CloudShell」はブラウザベースのシェルで、AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI) とプリインストールされたさまざまな開発ツールを使用して、AWS のサービスを管理できます。
- AWS Glue は完全マネージド型の ETL サービスで、データストアとデータストリーム間でデータを確実に分類、クリーニング、強化、移動できます。
- Amazon Keyspaces (Apache Cassandra に向け) は、AWS クラウドの Cassandra ワークロードの移行、実行、スケーリングを支援するマネージド型データベースサービスです。

Code

このパターンのコードは GitHub 内の CQLReplicator リポジトリで入手可能です。

ベストプラクティス

- 移行に必要な AWS Glue リソースを特定するには、ソース Cassandra テーブルの行数を推定します。例えば、84 GB のディスクで 0.25 DPU (2 基の vCPU、4 GB のメモリ) あたり 250 K 行になります。
- CQLReplicator を実行する前に、Amazon Keyspaces テーブルを事前ウォーミングします。例えば、8 つの CQLReplicator タイル (AWS Glue ジョブ) は 1 秒あたり最大 22 K WCU を書き込むことができるため、ターゲットは 1 秒あたり最大 25～30 K WCU まで事前ウォームアップする必要があります。
- AWS Glue コンポーネント間の通信を有効にするには、セキュリティグループ内のすべての TCP ポートに対して自己参照のインバウンドルールを使用します。
- 増分トラフィック戦略を使用して、移行ワークロードを時間の経過とともに分散します。

エピック

CQLReplicator をデプロイする

タスク	説明	必要なスキル
ターゲットのキースペースとテーブルを作成します。	1. Amazon Keyspaces でキースペースとテーブルを作成します。 書き込み容量の詳細については、このパターンの「追加情報」セクションにある「書き込み単位の計算」を参照してください。 Cassandra Query Language (CQL) を使用してキースペースを作成することもできます。詳細に	アプリ所有者、AWS 管理者、DBA、アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
	ついては、このパターンの「追加情報」セクションにある「CQL を使ったキースペースの作成」を参照してください。 **Note** テーブルを作成したら、不要な請求を避けるためにテーブルをオンデマンドキャパシティモードに切り替えることを検討してください。 2. スループットモードに更新するには、次のスクリプトを実行します。 `ALTER TABLE target_keyspace.target_table WITH CUSTOM_PROPERTIES = { 'capacity_mode': { 'throughput_mode': 'PAY_PER_REQUEST'} }`	

タスク	説明	必要なスキル
カサンドラに接続するようにカサンドラドライバーを設定します。	次の設定スクリプトを使用します。 `Datastax-java-driver { basic.request.consistency = "LOCAL_QUORUM" basic.contact-points = ["127.0.0.1:9042"] advanced.reconnect-on-init = true basic.load-balancing-policy { local-datacenter = "datacenter1" } advanced.auth-provider = { class = PlainTextAuthProvider username = "user-at-sample" password = "S@MPLE=PASSWORD=" } }` **Note** 前述のスクリプトは Spark Cassandra Connector を使用しています。詳細については、Cassandra の参照設定を参照してください。	DBA

タスク	説明	必要なスキル

Amazon Keyspaces に接続するように Cassandra ドライバーを設定します。	次の設定スクリプトを使用します。
	
	datastax-java-driver {
	basic {
	load-balancing-pol
	icy {
	local-datacenter =
	us-west-2
	}
	contact-points = [
	"cassandr
	a.us-west-2.amazon
	aws.com:9142"
	]
	request {
	page-size = 2500
	timeout = 360 seconds
	consistency =
	LOCAL_QUORUM
	}
	}
	advanced {
	control-connection {
	timeout = 360 seconds
	}
	session-leak.thres
	hold = 6
	connection {
	connect-timeout = 360
	seconds
	init-query-timeout =
	360 seconds
	warn-on-init-error =
	false
	}
	auth-provider = {
	class = software.
	aws.mcs.auth.SigV4
	AuthProvider
		DBA

タスク	説明	必要なスキル

	<pre> aws-region = us-
	west-2
	 }
	
	 ssl-engine-factory {
	  class = DefaultSs
	lEngineFactory
	  }
	  }
	}</pre>
	Note
	前述のスクリプトは Spark Cassandra Connector を使用しています。詳細については、Cassandra の参照設定を参照してください。	

タスク	説明	必要なスキル
AWS Glue ジョブ用に IAM ロールを作成します。	信頼できるエンティティとして AWS Glue 用の `glue-cassandra-migration` という名前の新しい AWS サービスロールを作成します。 **Note** `glue-cassandra-migration` は、S3 バケットと Amazon Keyspaces への読み取りおよび書き込みアクセスを提供する必要があります。S3 バケットには、.jar ファイル、Amazon Keyspaces と Cassandra の設定ファイル、および中間 Parquet ファイルが含まれています。例えば、`AWSGlueServiceRole`、`AmazonS3FullAccess`、`AmazonKeyspacesFullAccess` マネージドポリシーが含まれます。	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル

AWS CloudShell で CQLReplicator をダウンロードします。	次のコマンドを実行して、プロジェクトをホームフォルダにダウンロードします。
	
	`git clone https://github.com/aws-samples/cql-replicator .git`
	`cd cql-replicator/glue`
	`# Only for AWS CloudShell, the bc package includes bc and dc. Bc is an arbitrary precision numeric processing arithmetic language`
	`sudo yum install bc -y`	

参照設定ファイルを変更します。	プロジェクトフォルダの `../glue/conf` ディレクトリに `CassandraConnector.conf` と `Keyspaces Connector.conf` をコピーします。	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル

移行プロセスを開始します。	次のコマンドは、CQLReplicator 環境を初期化します。初期化には、.jar アーティファクトのコピーと、AWS Glue コネクタ、S3 バケット、AWS Glue ジョブ、`migration` キースペース、`ledger` テーブルの作成が含まれます。
	
	`cd cql-replicator/glue/bin`
	`./cqlreplicator --state init --sg '"sg-1","sg-2"' \ --subnet "subnet-XXXXXXXXXXXX" \ --az us-west-2a --region us-west-2 \ --glue-iam-role glue-cassandra-migration \ --landing-zone s3://cql-replicator-1234567890-us-west-2`
	
	このスクリプトには次のパラメータが含まれます。
	
	• `--sg` - AWS Glue から Cassandra クラスターへのアクセスを許可し、すべてのトラフィックに自己参照のインバウンドルールを含むセキュリティグループ
		AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	• `--subnet` - Cassandra クラスターが属するサブネット • `--az` - サブネットのアベイラビリティーゾーン • `--region` - Cassandra クラスターがデプロイされている AWS リージョン • `--glue-iam-role` - AWS Glue がユーザーに代わって Amazon Keyspaces と Amazon S3 を呼び出すときに引き受けることができる IAM ロールのアクセス許可 • `--landing zone` - S3 バケットを再利用するためのオプションのパラメータ (`--landing zone` パラメータの値を指定しない場合、`init` プロセスは設定ファイル、.jar アーティファクト、および中間ファイルを保存する新しいバケットを作成しようとします)	

タスク	説明	必要なスキル
デプロイを検証する。	上記のコマンドを実行した後、AWS アカウントには以下が含まれている必要があります。 • AWS Glue 内に、CQLReplicator AWS Glue ジョブと AWS Glue コネクタ • アーティファクトを格納する S3 バケット • Amazon Keyspaces 内に、ターゲットであるキースペース `migration` と、`ledger` テーブル	AWS DevOps

CQLReplicator を実行する

タスク	説明	必要なスキル
移行プロセスを開始します。	AWS Glue で CQLReplicator を操作するには、`--state` run コマンドに続けて一連のパラメータを使用する必要があります。これらのパラメータの正確な設定は、主に、固有の移行要件によって決まります。例えば、有効期限 (TTL) の値と更新をレプリケートすることを選択した場合や、1 MB を超えるオブジェクトを Amazon S3 にオフロードする場合、これらの設定は異なる場合があります。	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	Cassandra クラスターから Amazon Keyspaces にワークロードをレプリケートするには、次のコマンドを実行します。 `./cqlreplicator --state run --tiles 8 \ --landing-zone s3://cql-replicator-1234567890-us-west-2 \ --region us-west-2 \ --src-keyspace source_keyspace \ --src-table source_table \ --trg-keyspace taget_keyspace \ --writetime-column column_name \ --trg-table target_table --inc-traffic` ソースキースペースとテーブルは、Cassandra クラスターの `source_keyspace.source_table` です。ターゲットキースペースとテーブルは、Amazon Keyspaces の `target_keyspace.target_table` です。パラ	

タスク	説明	必要なスキル
	メータ `--inc-traffic` は、多数のリクエストによる増分トラフィックで Cassandra クラスターと Amazon Keyspaces が過負荷になるのを防ぐのに役立ちます。 更新をレプリケートするには、コマンドラインに `--writetime-column regular_column_name` を追加します。通常の列は、書き込みタイムスタンプのソースとして使用されます。	

移行プロセスをモニタリングする

タスク	説明	必要なスキル
過去の移行フェーズ中に移行された Cassandra 行を検証します。	バックフィルフェーズ中にレプリケートされた行数を取得するには、次のコマンドを実行します。 `./cqlreplicator --state stats \ --landing-zone s3://cql-replicator-1234567890-us-west-2 \ --src-keyspace source_keyspace --src-table source_table --region us-west-2`	AWS DevOps

移行プロセスを停止する

タスク	説明	必要なスキル
`cqlreplicator` コマンドまたは AWS Glue コンソールを使用します。	移行プロセスを適切に停止するには、次のコマンドを実行します。 `./cqlreplicator --state request-stop --tiles 8 \ --landing-zone s3://cql-replicator-1234567890-us-west-2 \ --region us-west-2 \ --src-keyspace source_keyspace --src-table source_table` 移行プロセスをすぐに停止するには、AWS Glue コンソールを使用します。	AWS DevOps

クリーンアップ

タスク	説明	必要なスキル
デプロイされたリソースを削除します。	次のコマンドは、AWS Glue ジョブ、コネクタ、S3 バケット、および Keyspaces テーブル `ledger` を削除します。 `./cqlreplicator --state cleanup --landing-zone`	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	`s3://cql-replicator-1234567890-us-west-2`	

トラブルシューティング

問題	ソリューション
AWS Glue ジョブが失敗し、メモリ不足 (OOM) エラーが返されました。	1. ワーカータイプを変更します (スケールアップ)。例えば、`G0.25X` を `G.1X` に、または `G.1X` を `G.2X` に変更します。または、CQLReplicator で AWS Glue ジョブあたりの DPU の数を増やします (スケールアウト)。 2. 中断された時点から移行プロセスを開始します。失敗した CQLReplicator ジョブを再開するには、同じパラメータを使用して `--state run` コマンドを再実行します。

関連リソース

- CQLReplicator with AWS Glue README.MD
- AWS Glue ドキュメント
- Amazon Keyspaces ドキュメント
- Apache Cassandra

追加情報

移行に関する考慮事項

AWS Glue を使用して Cassandra ワークロードを Amazon Keyspaces に移行できます。移行プロセス中も Cassandra ソースデータベースは完全に機能したままです。レプリケーションが完了したら、Cassandra クラスターと Amazon Keyspaces 間のレプリケーション遅延を最小限 (数分未満) に

抑えて、アプリケーションを Amazon Keyspaces に切り替えることができます。データ整合性を維持するために、同様のパイプラインを使用して Amazon Keyspaces から Cassandra クラスターにデータを複製して戻すこともできます。

単位計算の書き込み

例として、1 時間の間に行サイズ 1 KiB で 500,000,000 を書き込むつもりだとします。必要な Amazon Keyspaces 書き込みユニット (WCU) の総数は、次の計算に基づいています。

```
(number of rows/60 mins 60s) 1 WCU per row = (500,000,000/(60*60s) * 1 WCU)
= 69,444 WCUs required
```

1 秒あたり 69,444 WCU は 1 時間のレートですが、オーバーヘッドをいくらか抑えることもできます。 例えば、`69,444 * 1.10 = 76,388` WCUs は10% のオーバーヘッドがあります。

CQL を使ったキースペースの作成

CQL を使用してキースペースを作成するには、次のコマンドを実行します。

```
CREATE KEYSPACE target_keyspace WITH replication = {'class': 'SingleRegionStrategy'}
CREATE TABLE target_keyspace.target_table ( userid uuid, level text, gameid int,
 description text, nickname text, zip text, email text, updatetime text, PRIMARY KEY
 (userid, level, gameid) ) WITH default_time_to_live = 0 AND CUSTOM_PROPERTIES =
 {'capacity_mode':{ 'throughput_mode':'PROVISIONED', 'write_capacity_units':76388,
 'read_capacity_units':3612 }} AND CLUSTERING ORDER BY (level ASC, gameid ASC)
```

WANdisco LiveData Migrator を使用して Hadoop データを Amazon S3 に移行する

Amazon Web Services、Tony Velcich

概要

WANdisco LiveData Migrator を使用して Hadoop データを HDFS から Amazon S3 に移行し、データ移行プロセスを自動化します。

前提条件と制限

前提条件

- LiveData Migrator がインストールされる Hadoop クラスターエッジノード。ノードは、以下の要件を満たしている必要があります。
  - 最低限の仕様: 4 つの CPU、16 GB の RAM、100 GB のストレージ。
  - 最低 2 Gbps のネットワーク。
  - WANdisco UI にアクセスするため、エッジノードでポート 8081 にアクセスできること。
  - Java 1.8 64 ビット。
  - Hadoop クライアントライブラリがエッジノードにインストールされていること。
  - HDFS スーパーユーザーとして認証できること (「hdfs」など)。
  - Hadoop クラスターで Kerberos が有効になっている場合は、HDFS スーパーユーザーに適したプリンシパルを含む有効なキータブがエッジノードで使用できる必要があります。
- S3 バケットにアクセスできるアクティブな AWS アカウント。
- オンプレミスの Hadoop クラスター (特にエッジノード) と AWS の間に確立された AWS Direct Connect リンク。

製品バージョン

- LiveData Migrator 1.8.6
- WANdisco UI (OneUI) 5.8.0

アーキテクチャ

ソーステクノロジースタック

- オンプレミスの Hadoop クラスター

ターゲットテクノロジースタック

- Amazon S3

アーキテクチャ

次のダイアグラムは、LiveData Migrator アーキテクチャを示しています。

このワークフローは、オンプレミスの HDFS から Amazon S3 へのデータ移行に使用する 4 つの主要コンポーネントで構成されています。

- LiveData Migrator — HDFS から Amazon S3 へのデータ移行を自動化し、Hadoop クラスターのエッジノードに配置されます。
- HDFS — アプリケーションデータへの高スループットアクセスを提供する分散ファイルシステム。
- Amazon S3 – スケーラビリティ、データ可用性、セキュリティ、パフォーマンスを提供するオブジェクトストレージサービスです。
- AWS Direct Connect — オンプレミスのデータセンターから AWS への専用ネットワーク接続を確立するサービスです。

自動化とスケール

通常、ソースファイルシステムからパスまたはディレクトリで特定のコンテンツを選択できるように、複数の移行を作成します。また、複数の移行リソースを定義することで、データを複数の独立したファイルシステムに同時に移行することもできます。

エピック

Amazon S3 ストレージを AWS アカウントに構成する

タスク	説明	必要なスキル
AWS アカウントにサインインします。	AWS マネジメントコンソールにサインインして Amazon S3 コンソール 「https://console.aws.amazon.com/s3/」 を開きます。	AWS の使用経験
S3 バケットを作成する	ターゲットストレージとして使用する既存の S3 バケットをまだ設定していない場合は、Amazon S3 コンソールで [バケットの作成] オプションを選択し、パブリックアクセスをブロックするバケット名、AWS リージョン、バケット設定を指定します。AWS と WANdisco は、S3 バケットの「パブリックアクセスのブロックオプション」を有効にし、組織の要件に合わせてバケットアクセスポリシーとユーザー権限ポリシーを設定することを推奨しています。AWS の例は次の場所にあります: https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/example-walkthroughs-managing-access-example1.html	AWS の使用経験

LiveData Migrator をインストールする

タスク	説明	必要なスキル
LiveData Migrator インストーラをダウンロードします。	LiveData Migrator インストーラをダウンロードし、Hadoop エッジノードにアップロードします。LiveData Migrator の無料試用版は https://www2.wandisco.com/ldm-trial からダウンロードできます。LiveData Migrator には AWS Marketplace https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B07B8SZND9 からアクセスすることもできます。	Hadoop 管理者、アプリ所有者
LiveData Migrator をインストールします。	ダウンロードしたインストーラーを使用して、Hadoop クラスターのエッジノードに HDFS スーパーユーザーとして LiveData Migrator をインストールします。インストールコマンドについては、「追加情報」セクションを参照してください。	Hadoop 管理者、アプリ所有者
LiveData Migrator やその他のサービスのステータスを確認します。	「追加情報」セクションに記載されているコマンドを使用して、LiveData Migrator および WANdisco UI のステータスを確認します。	Hadoop 管理者、アプリ所有者

WANdisco UI を使用してストレージを構成する

タスク	説明	必要なスキル
LiveData Migratorアカウントを登録します。	ウェブブラウザでポート 8081 (Hadoop エッジノード) から WANdisco UI にログインし、登録に必要な情報を入力します。例えば、myldmhost.example.com という名前のホストで LiveData Migrator を実行している場合、URL は http://myldmhost.example.com:8081 になります。	アプリ所有者
ソース HDFS ストレージを構成します。	ソース HDFS ストレージに必要な構成の詳細を指定します。これには「fs.DefaultFS」値とユーザー定義のストレージ名が含まれます。Kerberos が有効になっている場合は、LiveData Migrator が使用するプリンシパルとキータブの場所を指定します。クラスターで NameNode HA が有効になっている場合は、エッジノードの core-site.xml ファイルと hdfs-site.xml ファイルへのパスを指定します。	Hadoop 管理者、アプリ所有者
ターゲット Amazon S3 ストレージを構成します。	ターゲットストレージを S3a タイプとして追加します。ユーザー定義のストレージ名と、S3 バケット名を指定します。認証情報プロバイダーオプションに「org.apache.hadoop.fs.s3a.simpleaws	AWS、アプリ所有者

タスク	説明	必要なスキル
	CredentialsProvider」と入力し、S3 バケットの AWS アクセスキーとシークレットキーを指定します。その他の S3a プロパティも必要になります。詳細については、https://docs.wandisco.com/live-data-migrator/docs/command-reference/#filesystem-add-s3a にある LiveData Migrator ドキュメントの「S3a プロパティ」セクションを参照してください。	

移行の準備をする

タスク	説明	必要なスキル
除外を追加 (必要な場合)。	特定のデータセットを移行から除外したい場合は、ソース HDFS ストレージを除外対象として追加します。これらの除外は、ファイルサイズ、ファイル名 (正規表現パターンに基づく)、および変更日に基づいて設定できます。	Hadoop 管理者、アプリ所有者

移行を作成して開始する

タスク	説明	必要なスキル
移行を作成して構成します。	WANdisco UI のダッシュボードで移行を作成します。ソース (HDFS) とターゲット (S3	Hadoop 管理者、アプリ所有者

タスク	説明	必要なスキル
	バケット) を選択します。前のステップで定義した新しい除外を追加します。[上書き] または [サイズが一致した場合はスキップ] オプションのいずれかを選択します。すべてのフィールドに入力したら、移行を作成します。	
移行を開始します。	ダッシュボードで、作成した移行を選択します。クリックして移行を開始します。また、移行の作成時に自動開始オプションを選択して、移行を自動的に開始することもできます。	アプリ所有者

帯域幅の管理 (オプション)

タスク	説明	必要なスキル
送信元とターゲット間のネットワーク帯域幅の制限を設定します。	ダッシュボードのストレージリストでソースストレージを選択し、グループリストで [帯域幅管理] を選択します。無制限オプションを解除して、最大帯域幅制限と単位を指定します。[Apply (適用)] を選択します。	アプリ所有者、ネットワーク

移行のモニタリングと管理

タスク	説明	必要なスキル
WANdisco UI を使用して移行情報を表示します。	WANdisco UI を使用して、ライセンス、帯域幅、ストレージ、移行情報を表示します。この UI には通知システムも装備されているため、エラー、警告、使用状況における重要なマイルストーンに関する通知を受け取ることができます。	Hadoop 管理者、アプリ所有者
移行を停止、再開、削除します。	移行を STOPPED 状態にすることで、移行によるターゲットへのコンテンツの転送を停止できます。停止した移行は再開できます。STOPPED 状態の移行も削除できます。	Hadoop 管理者、アプリ所有者

関連リソース

- LiveData Migrator ドキュメント
- AWS Marketplace の LiveData Migrator

追加情報

LiveData Migrator をインストールする

インストーラが作業ディレクトリ内にあることを前提として、次のコマンドを使用して LiveData Migrator をインストールできます。

```
su - hdfs
chmod +x livedata-migrator.sh && sudo ./livedata-migrator.sh
```

インストール後の LiveData Migrator とその他のサービスのステータスの確認

LiveData Migrator、Hive Migrator、WANdisco UI のステータスを確認するには、次のコマンドを使用します。

```
service livedata-migrator status
service hivemigrator status
service livedata-ui status
```

Oracle ビジネスインテリジェンス 12c をオンプレミスサーバーから AWS クラウドに移行

Amazon Web Services、Lanre (Lan-Ray) showunmi、Patrick Huang

概要

このパターンは、AWS CloudFormation を使用して「Oracle ビジネスインテリジェンスエンタープライズエディション 12c」をオンプレミスサーバーから AWS クラウドに移行する方法を示しています。また、他の AWS サービスを使用して、高可用性、セキュリティ、柔軟性、および動的なスケーリング機能を提供する Oracle BI 12c コンポーネントを実装する方法についても説明します。

Oracle BI 12c の AWS クラウドへの移行に関連するベストプラクティスのリストについては、このパターンの「追加情報」セクションを参照してください。

> **Note**
>
> 既存の Oracle BI 12c データをクラウドに転送する前に、複数のテスト移行を実行するのがベストプラクティスです。これらのテストは、移行アプローチを微調整し、潜在的な問題を特定して修正し、ダウンタイム要件をより正確に見積もるのに役立ちます。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブな AWS アカウント。
- 「AWS Virtual Private Network (AWS VPN)」サービスまたは「AWS Direct Connect」のいずれかを介した、オンプレミスサーバーと AWS の間の安全なネットワーク接続
- お使いの Oracle オペレーティングシステム、Oracle BI 12c、Oracle データベース、Oracle WebLogic Server、および Oracle HTTP Server 用のソフトウェアライセンス

制限事項

ストレージサイズの制限については、「Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) for Oracle」のドキュメントを参照してください。

製品バージョン

- Oracle ビジネスインテリジェンスエンタープライズエディション 12c
- Oracle WebLogic サーバー 12c
- Oracle HTTP サーバー 12c
- Oracle Database 12c (またはそれ以降)
- Oracle Java SE 8

アーキテクチャ

次の図は、AWS クラウドで Oracle BI 12c コンポーネントを実行するためのアーキテクチャの例を示しています。

この図は次のようなアーキテクチャを示しています。

1. Amazon Route 53 はドメインネームサービス (DNS) 設定を提供します。
2. Elastic Load Balancing (ELB) は、ネットワークトラフィックを分散して、複数のアベイラビリティーゾーンにわたる Oracle BI 12c コンポーネントのスケーラビリティと可用性を向上させます。
3. Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Auto Scaling グループは、複数のアベイラビリティーゾーンにわたって Oracle HTTP サーバー、Weblogic Admin Server、マネージド BI サーバーをホストします。
4. Oracle データベースの Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) は、複数のアベイラビリティーゾーンの BI サーバーメタデータを格納します。
5. Amazon Elastic File System (Amazon EFS) は、共有ファイルストレージ用のすべての Oracle BI 12c コンポーネントにマウントされています。

テクノロジースタック

- Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)
- Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
- Amazon Elastic File System (Amazon EFS)
- Amazon RDS for Oracle
- AWS Certificate Manager (ACM)
- Elastic Load Balancing (ELB)

- Oracle BI 12c
- Oracle WebLogic サーバー 12c
- Oracle HTTP サーバー (OHS)

ツール

- AWS CloudFormation を使用すると、AWS リソースをセットアップし、迅速かつ一貫したプロビジョニングを行い、AWS アカウントとリージョン全体でライフサイクル全体にわたってリソースを管理できます。
- 「AWS Certificate Manager (ACM)」は、AWS ウェブサイトとアプリケーションを保護するパブリックおよびプライベート SSL/TLS X.509 証明書とキーの作成、保存、更新に役立ちます。
- 「AWS Database Migration Service (AWS DMS)」 を使用して、データストアを AWS クラウドへ、またはクラウドセットアップとオンプレミスセットアップの組み合わせの間に移行します。
- 「Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)」は、AWS クラウドでスケーラブルなコンピューティング容量を提供します。仮想サーバーを必要な数だけ起動して、迅速にスケールアップまたはスケールダウンができます。
- 「Amazon EC2 Auto Scaling」は、アプリケーションの可用性を維持するのに役立ち、定義した条件に従って、Amazon EC2 インスタンスのインスタンスを自動的に追加または削除できます。
- 「Amazon Elastic File System (Amazon EFS)」は、 AWS クラウドでの共有ファイルシステムの作成と設定に役立ちます。
- 受信したアプリケーションまたはネットワークトラフィックを複数のターゲットに分散するためには、「Elastic Load Balancing」を使用します。例えば、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンス、コンテナ、および 1 つまたは複数のアベイラビリティーゾーンの IP アドレスにトラフィックを分散できます。
- Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) を使用して、AWS クラウドでリレーショナルデータベース (DB) をセットアップ、運用、スケーリングできます。
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、あらゆる量のデータを保存、保護、取得できるクラウドベースのオブジェクトストレージサービスです。
- Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) を使用すると、定義した仮想ネットワーク内で AWS リソースを起動できます。この仮想ネットワークは、お客様自身のデータセンターで運用されていた従来のネットワークに似ていますが、AWS のスケーラブルなインフラストラクチャを使用できるというメリットがあります。
- 「Oracle Data Pump」を使用すると、データやメタデータをあるデータベースから別のデータベースに高速で移動できます。

- 「Oracle Fusion Middleware」は、ID管理、コラボレーション、ビジネスインテリジェンスレポート作成のためのアプリケーション開発ツールと統合ソリューションのスイートです。
- 「Oracle GoldenGate」は、Oracle Cloud Infrastructure におけるデータレプリケーションおよびストリームデータ処理ソリューションの設計、実行、調整、監視を支援します。
- 「Oracle WebLogicスクリプトツール（WLST）」には、WebLogic クラスタを水平方向にスケールアウトするのに役立つコマンドライン・インタフェースが用意されています。

エピック

ソース環境を評価してください。

タスク	説明	必要なスキル
ソフトウェアインベントリ情報を収集する。	以下を含む、ソーステクノロジースタックの各ソフトウェアコンポーネントのバージョンとパッチレベルを特定します。 • Oracle オペレーティングシステム • Oracle Database • Oracle BI 12c • Oracle WebLogic サーバー • Oracle HTTP サーバー • Java	マイグレーションアーキテクト、ソリューションアーキテクト、アプリ所有者、Oracle BI 管理者
コンピューティングとストレージのインベントリ情報を収集します。	ソース環境で、以下について現在および過去の使用状況メトリクスを確認します。 • CPU の使用 • メモリ使用量 • ストレージ使用量	移行アーキテクト、ソリューションアーキテクト、アプリ所有者、Oracle BI 管理者、システム管理者

タスク	説明	必要なスキル
	Important これまでに使用量が増えた事例も考慮に入れてください。	
ソース環境のアーキテクチャと要件に関する情報を収集します。	以下の知識を含め、ソース環境のアーキテクチャとその要件を十分に理解してください。 • Oracle WebLogic Server のドメイン設定 • クラスタリング • 負荷分散 • 接続 • 利用可能な状況 • ディザスタリカバリの要件	マイグレーションアーキテクト、ソリューションアーキテクト、アプリ所有者、Oracle BI 管理者
Java データベース接続 (JDBC) データソースを特定します。	ソース環境が使用するデータベースエンジンごとに、ソース環境の JDBC データソースとドライバーに関する情報を収集します。	移行アーキテクト、アプリ所有者、Oracle BI 管理者、データベースエンジニア、または管理者
環境固有の設定に関する情報を収集します。	以下を含む、ソース環境に固有の設定や構成に関する情報を収集します。 • カスタムの起動スクリプトとシャットダウンスクリプト • Java とその他の環境変数 • 証明書	マイグレーションアーキテクト、ソリューションアーキテクト、アプリ所有者、Oracle BI 管理者

タスク	説明	必要なスキル
他のアプリケーションとの依存関係を特定します。	他のアプリケーションとの依存関係を引き起こすソース環境の統合に関する情報を収集します。 **⚠ Important** ライトウェイトディレクトリアクセスプロトコル (LDAP) の統合やその他のネットワーク要件を必ず確認してください。	マイグレーションアーキテクト、ソリューションアーキテクト、アプリ所有者、Oracle BI 管理者

ターゲット環境の設計

タスク	説明	必要なスキル
高レベルの設計ドキュメントを作成します。	ターゲットアーキテクチャ設計文書を作成する。ソース環境を評価する際に収集した情報を設計文書の作成に使用するようにしてください。	ソリューションアーキテクト、アプリケーションアーキテクト、データベースエンジニア、マイグレーションアーキテクト
設計文書の承認を得る。	利害関係者と設計文書を検討し、必要な承認を得る。	アプリケーションまたはサービスオーナー、ソリューションアーキテクト、アプリケーションアーキテクト

インフラストラクチャをデプロイする

タスク	説明	必要なスキル
CloudFormation でインフラストラクチャコードを準備します。	CloudFormation テンプレートを作成して、Oracle BI 12c インフラストラクチャを AWS クラウドにプロビジョニングします。 詳細については、AWS CloudFormation ユーザーガイドの「AWS CloudFormation テンプレートの使用」を参照してください。 **Note** ベストプラクティスは、すべてのリソースを 1 つの大きなテンプレートにするのではなく、Oracle BI 12c 階層ごとにモジュール式の CloudFormation テンプレートを作成することです。CloudFormation のベストプラクティスの詳細については、AWS ブログの「AWS CloudFormation を使用してデプロイを自動化する際の 8 つのベストプラクテ	クラウドインフラストラクチャアーキテクト、ソリューションアーキテクト、アプリケーションアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
	ィス」を参照してください。	
必要なソフトウェアをダウンロードします。	「Oracle ウェブサイト」から、次のソフトウェアと必要なバージョンとパッチをダウンロードします。 • Java JDK8 • Oracle WebLogic サーバー 12c • Oracle BI 12c	マイグレーションアーキテクト、データベースエンジニア、アプリケーションアーキテクト
インストールスクリプトを準備します。	サイレントインストールを実行するソフトウェアインストールスクリプトを作成します。これらのスクリプトは導入の自動化を簡素化します。 詳細については、Oracle Support サイトにある「OBIEE 12c:サイレント・インストールを実行する方法?」を参照してください。ドキュメントを閲覧するには、Oracle Supportアカウントが必要です。	マイグレーションアーキテクト、データベースエンジニア、アプリケーションアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
ウェブ層とアプリケーション層の Amazon EBS-backed Linux AMI を作成してください。	1. ウェブ層とアプリケーション層用に「Amazon EC2 インスタンスをデプロイして設定します」。インスタンスが以下を実行するための前提条件を満たしていることを確認してください。 • Oracle オペレーティングシステム環境のセットアップ • Oracle オペレーティングシステムのユーザーアカウントの設定 • Java ソフトウェアのインストール 2. インスタンスの Amazon マシンイメージ (AMI) を作成し、将来の使用に備えてコピーを保存します。詳しくは、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドの「Amazon EBS-backed AMI を作成する」をご確認ください。	マイグレーションアーキテクト、データベースエンジニア、アプリケーションアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
CloudFormation を使用して AWS インフラストラクチャを起動します。	作成したCloudFormationテンプレートを使用して、Oracle BI 12cのウェブ層とアプリケーション層をモジュールにデプロイします。 手順については、「AWS CloudFormation ユーザーガイド」の「AWS CloudFormation の使用開始」を参照してください。	クラウドインフラストラクチャアーキテクト、ソリューションアーキテクト、アプリケーションアーキテクト

新規インストールを使用して Oracle BI 12c を AWS に移行してください

タスク	説明	必要なスキル
必要なソフトウェアをを準備します。	Amazon EC2 インスタンスにアクセスできる場所に、必要なソフトウェアをステージングします。例えば、ウェブサーバーやアプリケーションサーバーにアクセスできるAmazon S3 または別の Amazon EC2 インスタンスにソフトウェアをステージングできます。	移行アーキテクト、Oracle BI アーキテクト、クラウドインフラストラクチャアーキテクト、ソリューションアーキテクト、アプリケーションアーキテクト
Oracle BI 12c をインストールするためのリポジトリデータベースを準備します。	新しい「Amazon RDS for Oracle」データベースインスタンスに対して「Oracle リポジトリ作成ユーティリティ (RCU)」を実行して Oracle BI 12c スキーマを作成します。	クラウドインフラストラクチャアーキテクト、ソリューションアーキテクト、アプリケーションアーキテクト、移行アーキテクト、Oracle BI アーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
Oracle Fusion Middleware 12c と Oracle BI 12c をインストールします。	1. 1 つの Amazon EC2 インスタンスから始めて、Oracle Fusion Middleware 12c インフラストラクチャと OBIEE 12c をインストールします。詳細については、「Oracle Fusion Middleware Enterprise Deployment Guide for Oracle Business Intelligence」の以下のセクションを参照してください。 • 「BIHOST1 でのインフラストラクチャインストーラの起動」 • 「エンタープライズへの導入に備えて Oracle ビジネスインテリジェンスをインストールする」 **Note** Amazon EFS を使用して、Oracle BI 12c クラスターノード間で共有されるディレクトリをホストします。 2. 必要なパッチをインストールに適用します。 3. インスタンスの AMI を作成し、後で使用できるようにコピーを保存します。	マイグレーション・アーキテクト、Oracle BI アーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
Oracle BI 12c 用に Oracle WebLogic Server ドメインを設定してください。	Oracle BI 12c ドメインを非クラスタ・デプロイメントとして構成してください。 詳しくは「Oracle Fusion Middleware Enterprise Deployment Guide for Oracle Business Intelligence」の「Configuring the BI Domain」をご確認ください。	マイグレーション・アーキテクト、Oracle BI アーキテクト
Oracle BI 12c の水平スケールアウトを実行します。	単一ノードを目的のノード数まで水平方向にスケールアウトします。 詳細は、「Oracle Fusion ミドルウェアエンタープライズデプロイメントガイド」の「Oracleビジネスインテリジェンスのスケールアウト」を参照してください。	マイグレーション・アーキテクト、Oracle BI アーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
Oracle HTTP Server 12c をインストールします。	1. Oracle HTTP Server 12c をOracleのウェブ層の Amazon EC2 インスタンスにインストールします。手順については、「Oracle アクセス管理 12c 用 Oracle HTTP Server のインストールと設定」の「Oracle HTTP Server 12c のインストール」を参照してください。 2. 必要なパッチをインストールに適用します。 3. インスタンスの AMI を作成し、後で使用できるようにコピーを保存します。	マイグレーション・アーキテクト、Oracle BI アーキテクト
SSL ターミネーション用のロードバランサーを設定します。	1. ACM で SSL 証明書を作成またはインポートします。 2. 「SSL 証明書を ELB に関連付けます」。	クラウド・インフラストラクチャ・アーキテクト、移行アーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
ビジネスインテリジェンスのメタデータアーティファクトを AWS に移行します。	1. オンプレミスの Oracle BI 12c インストールから Oracle ビジネスインテリジェンスアプリケーションアーカイブ (BAR) ファイルをエクスポートします。BAR ファイルをエクスポートするには、「WebLogic スクリプトツール (WLST)」を使用して「exportServiceInstance」コマンドを実行します。 2. オンプレミスの BAR ファイルを AWS Oracle BI 12c インストールにインポートします。BAR ファイルをインポートするには、[ImportServiceInstance] WLST コマンドを実行します。	マイグレーション・アーキテクト、Oracle BI アーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
移行後のタスクを実行する。	BAR ファイルをインポートしたら、次の操作を行います。 • その他の「JDBC データソース」を設定します。 • PostgreSQL や Amazon Redshift などの他のデータソース用のドライバーをインストールします。 • Oracle「LDAP」、「SSL」、「シングルサインオン (SSO)」、および「WebLogic セキュリティストア」を設定します。 • AWS Identity and Access Management (IAM) ポリシーを設定します。 • 「使用状況追跡の有効化」。 • 他のシステムとのインテグレーションを設定します。 • 任意のカスタムスクリプトを移行します。	マイグレーション・アーキテクト、Oracle BI アーキテクト

新しい環境のテスト

タスク	説明	必要なスキル
新しい Oracle BI 12c 環境をテストしてください。	新しい Oracle BI 12c 環境で エンドツーエンドのテストを実施します。可能な限り自動化を利用します。	マイグレーションアーキテクト、ソリューションアーキテクト、アプリ所有者、Oracle BI 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	テストアクティビティの例には、以下のようなものがあります。 • ダッシュボード、レポート、URL の検証 • ユーザー受け入れテスト (UAT) • 運用承認テスト (OAT) **Note** 必要に応じて、追加のテストと検証を実施してください。	

新しい環境に切り替える

タスク	説明	必要なスキル
オンプレミスの Oracle BI 12c 環境へのトラフィックを切断します。	指定されたカットオーバー期間に、オンプレミスの Oracle BI 12c 環境へのトラフィックをすべて停止します。	マイグレーションアーキテクト、ソリューションアーキテクト、アプリ所有者、Oracle BI 管理者
新しい Oracle BI 12c リポジトリデータベースをソースデータベースと再同期します。	Amazon RDS Oracle Oracle BI 12c リポジトリデータベースをオンプレミスデータベースと再同期します。 データベースを同期するには、「Oracle データポンプの更新」または「AWS DMS 変	Oracle BI 管理者、データベースエンジニア/管理者

タスク	説明	必要なスキル
	更データキャプチャ (CDC)」を使用できます。	
Oracle BI 12c の URL を新しい AWS 環境を指すように切り替えてください。	内部 DNS サーバーの Oracle BI 12c URL を更新して、新しい AWS インストールを指すようにします。	マイグレーションアーキテクト、ソリューションアーキテクト、アプリ所有者、Oracle BI 管理者
新しい環境をモニタリングします。	以下のツールのいずれかを使用して、新しい Oracle BI 12c 環境を監視します。 • Amazon CloudWatch • 「Amazon RDS Performance Insights」 • Oracle Enterprise Manager	Oracle BI 管理者、データベースエンジニア/管理者、アプリケーション管理者
プロジェクトの承認を得てください。	テスト結果を利害関係者と確認し、移行を完了するために必要な承認を得てください。	アプリ所有者、サービスオーナー、クラウドインフラストラクチャアーキテクト、マイグレーションアーキテクト、Oracle BI アーキテクト

関連リソース

- 「Amazon RDS for Oracle での Oracle リポジトリ作成ユーティリティの使用 (Amazon RDS ユーザーガイド)」
- 「Amazon RDS for Oracle (Amazon RDS ユーザーガイド)」
- 「AWS 上のOracle WebLogic Server 12c」(AWS ホワイトペーパー)
- 「高可用性のための Oracle ビジネスインテリジェンスのデポロイ」(Oracle ヘルプセンター)
- 「Oracle ビジネスインテリジェンスアプリケーションアーカイブ (BAR) ファイル」(Oracle ヘルプセンター)
- 「OBI 12c を環境間で移行する方法」(Oracle Support)

追加情報

以下は、Oracle BI 12c を AWS クラウドに移行することに関連するベストプラクティスのリストです。

リポジトリデータベース

Oracle BI 12c データベーススキーマを Amazon RDS for Oracle インスタンスでホストするのがベストプラクティスです。このインスタンスタイプは、ハードウェアのプロビジョニング、データベースのセットアップ、パッチ適用、バックアップなどの管理タスクを自動化しながら、コスト効率が高くサイズ変更可能な容量を提供します。

詳しくは「Amazon RDS ユーザーガイド」の「Amazon RDS for Oracle での Oracle リポジトリ作成ユーティリティの使用」をご確認ください。

ウェブ層とアプリケーション層

多くの場合、「メモリ最適化された Amazon EC2 インスタンス」は Oracle BI 12c サーバーに適しています。どのインスタンスタイプを選択する場合でも、プロビジョニングするインスタンスがシステムのメモリ使用要件を満たしていることを確認してください。また、Amazon EC2 インスタンスの使用可能なメモリに基づいて「十分な WebLogic Java 仮想マシン (JVM) ヒープサイズ」を設定してください。

ローカルストレージ

I/O は Oracle BI 12c アプリケーションの全体的なパフォーマンスにおいて重要な役割を果たします。Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) は、さまざまなワークロードパターンに最適化されたさまざまなストレージクラスを提供しています。必ずユースケースに合った Amazon EBS ボリュームタイプを選択してください。

詳細については、EBS ドキュメントの「Amazon EBS 機能」を参照してください。

共有ストレージ

クラスタ化された Oracle BI 12c ドメインには、以下のリソース用の共有ストレージが必要です。

- 設定ファイル
- Oracle BI 12c シングルトンデータディレクトリ (SDD)
- Oracle グローバルキャッシュ
- Oracle BI スケジューラスクリプト
- Oracle WebLogic サーバーバイナリ

この共有ストレージ要件は、スケーラブルでフルマネージド型の伸縮自在なネットワークファイルシステム (NFS) ファイルシステムを提供する「Amazon EFS」を使用することで満たすことができます。

共有ストレージのパフォーマンスを微調整する

Amazon EFS には、[プロビジョニング型] と [バースト型] の 2 つのスループットモードがあります。このサービスには、[汎用] モードと [最大 I/O] モードの 2 つのパフォーマンスモードもあります。

パフォーマンスを微調整するには、まず [汎用] パフォーマンスモードと [プロビジョニング型] スループットモードでワークロードをテストします。これらのテストを行うと、これらのベースラインモードが希望するサービスレベルを満たすのに十分かどうかを判断するのに役立ちます。

詳細については、Amazon EFS ユーザーガイドの「Amazon EFS performance」を参照してください。

可用性とディザスタリカバリ

アベイラビリティーゾーンに障害が発生した場合にそれらのリソースを保護するために、Oracle BI 12c コンポーネントを複数のアベイラビリティーゾーンにデプロイするのがベストプラクティスです。以下は、AWS クラウドでホストされている特定の Oracle BI 12c リソースの可用性とディザスタリカバリのベストプラクティスのリストです。

- Oracle BI 12c リポジトリデータベース: マルチ AZ Amazon RDS データベースインスタンスを Oracle BI 12c リポジトリデータベースにデプロイします。マルチ AZ 配置では、Amazon RDS は自動的に別の AZ に同期スタンバイレプリカをプロビジョニングし、維持します。Oracle BI 12c リポジトリデータベースインスタンスをアベイラビリティゾーン間で実行すると、計画的なシステム保守時の可用性が向上し、インスタンスとアベイラビリティゾーンの障害からデータベースを保護できます。
- Oracle BI 12c マネージドサーバー: 耐障害性を実現するには、複数のアベイラビリティーゾーンにまたがるように設定された Amazon EC2 Auto Scaling グループのマネージドサーバーに、Oracle BI 12c システムコンポーネントをデプロイするのがベストプラクティスです。Auto Scaling は、「Amazon EC2 ヘルスチェック」に基づいて障害のあるインスタンスを置き換えます。アベイラビリティーゾーンに障害が発生した場合、Oracle HTTP Servers は引き続き機能しているアベイラビリティーゾーン内のマネージドサーバーにトラフィックを転送します。次に、自動スケーリングはホスト数の要件に合わせてインスタンスを起動します。機能しているマネージドサーバーに既存のセッションをスムーズにフェイルオーバーできるように、HTTP セッション状態の複製を有効化することをお勧めします。

- Oracle BI 12c 管理サーバー: 管理サーバーの可用性を高めるには、複数のアベイラビリティーゾーンにまたがるように設定された Amazon EC2 Auto Scaling グループで管理サーバーをホストします。次に、グループセットの最小サイズおよび最大サイズを 1 に設定します。アベイラビリティーゾーンに障害が発生した場合、Amazon EC2 Auto Scaling は代替アベイラビリティーゾーンで代替管理サーバーを起動します。同じアベイラビリティーゾーン内の障害が発生した基盤となるホストを復旧するには、「Amazon EC2 Auto Recovery」を有効化できます。
- Oracle Web Tier サーバー: Oracle HTTP サーバーを Oracle WebLogic Server ドメインに関連付けるのがベストプラクティスです。高可用性のためには、複数のアベイラビリティーゾーンを処理するように設定された Amazon EC2 Auto Scaling グループに Oracle HTTP サーバーをデプロイします。次に、サーバーを ELB エラスティックロードバランサーの背後に配置します。ホスト障害に対する保護を強化するために、Amazon EC2 Auto Recovery を有効化できます。

スケーラビリティ

AWS クラウドの伸縮性により、ワークロードの要件に応じてアプリケーションを水平または垂直にスケーリングできます。

垂直スケーリング

アプリケーションを垂直方向にスケーリングするには、Oracle BI 12c コンポーネントを実行している Amazon EC2 インスタンスのサイズとタイプを変更できます。デプロイの開始時にインスタンスを過剰にプロビジョニングする必要はなく、不要なコストも発生しません。

水平スケーリング

Amazon EC2 Auto Scaling は、ワークロード要件に基づいてマネージドサーバーを自動的に追加または削除することで、アプリケーションを水平方向にスケーリングするのに役立ちます。

> **Note**
>
> Amazon EC2 Auto Scaling による水平スケーリングを実装するには、スクリプト作成のスキルと徹底的なテストが必要です。

バックアップとリカバリ

以下は、AWS クラウドでホストされている特定の Oracle BI 12c リソースのバックアップとリカバリのベストプラクティスのリストです。

- Oracle ビジネスインテリジェンスのメタデータリポジトリ: Amazon RDS はデータベースインスタンスのバックアップを自動的に作成して保存します。これらのバックアップは、指定した期間保持されます。Amazon RDS のバックアップ期間と保持設定は、必ずデータ保護要件に基づいて設定してください。詳細については「Amazon RDS のバックアップと復元」を参照してください。
- マネージドサーバー、管理サーバー、ウェブ階層サーバー: データ保護と保持の要件に基づいて「Amazon EBS スナップショット」を設定してください。
- 共有ストレージ: Amazon EFS に保存されているファイルのバックアップと復元は、「AWS Backup」を使用して管理できます。AWS Backup サービスをデプロイして、Amazon EC2、Amazon EBS、Amazon RDS などの他のサービスのバックアップとリカバリを一元管理することもできます。詳細については、「AWS Backup とは?」を参照してください。「AWS Backup 開発者ガイド」からご確認いただけます。

セキュリティとコンプライアンス

以下は、AWS クラウド内の Oracle BI 12c アプリケーションを保護するのに役立つセキュリティのベストプラクティスと AWS サービスのリストです。

- 保存時の暗号化: Amazon RDS、Amazon EFS、Amazon EBS はすべて、業界標準の暗号化アルゴリズムをサポートしています。「AWS Key Management Service (AWS KMS)」を使用して、暗号化キーを作成および管理し、AWS サービス全体およびアプリケーション内でのそれらの使用を管理できます。Oracle BI 12c リポジトリデータベースをホストしている Amazon RDS for Oracle データベースインスタンスで「Oracle 透過的データ暗号化 (TDE)」を設定することもできます。
- 転送中の暗号化: Oracle BI 12c インストールのさまざまなレイヤー間で転送中のデータを保護するために、SSL プロトコルまたは TLS プロトコルのいずれかをアクティブ化することがベストプラクティスです。「AWS Certificate Manager (ACM)」を使用して、Oracle BI 12c リソース用のパブリック SSL 証明書とプライベート SSL 証明書、および TLS 証明書のプロビジョニング、管理、およびデポロイを行うことができます。
- ネットワークセキュリティ: Oracle BI 12c リソースは、ユースケースに適したアクセス制御が設定された Amazon VPC にデプロイするようにしてください。インストールを実行している Amazon EC2 インスタンスからのインバウンドトラフィックとアウトバウンドトラフィックをフィルタリングするようにセキュリティグループを設定します。また、定義されたルールに基づいてトラフィックを許可または拒否する「ネットワークアクセスコントロールリスト (NACL)」を必ず設定してください。
- モニタリングとロギング:「AWS CloudTrail」を使用して、Oracle BI 12c リソースを含む AWS インフラストラクチャへの API 呼び出しを追跡できます。この機能は、インフラストラクチャの変更を追跡したり、セキュリティ分析を行う場合に役立ちます。「Amazon CloudWatch」を使用

して運用データを表示することもできます。これにより、Oracle BI 12c アプリケーションのパフォーマンスと状態に関する実用的な洞察を得ることができます。アラームを設定し、そのアラームに基づいて自動アクションを実行することもできます。Amazon RDS には、「拡張モニタリング」や「Performance Insights」など、追加のモニタリングツールが用意されています。

ELK スタックを AWS 上のElasticクラウドに移行する

Amazon Web Services、Battulga Purevragchaa、Antony Prasad Thevaraj

uday reddy、なし

概要

Elastic は長年にわたりサービスを提供してきました。通常、ユーザーや顧客は自社でオンプレミスで Elastic を管理しています。マネージド型の Elasticsearchサービス である Elastic Cloud は、Elastic Stack (ELK Stack) を利用する方法と、エンタープライズサーチ、オブザーバビリティ、セキュリティ のためのソリューションを提供します。Elasticのソリューションには、ログ、メトリクス、APM(アプリケーションパフォーマンスモニタリング)、SIEM(セキュリティ情報とイベント管理)などのアプリからアクセスできます。機械学習、インデックスライフサイクル管理、Kibana Lens (ドラッグアンドドロップによる視覚化用) などの統合機能を使用できます。

セルフマネージド型のElasticsearchからElastic Cloudに移行すると、Elasticsearchサービスによって以下の処理が行われます。

- 基盤となるインフラストラクチャーのプロビジョニングと管理
- Elasticsearch クラスターの作成と管理
- クラスターのスケールアップとスケールダウン
- アップグレード、パッチ、スナップショットの作成

これにより、他の課題の解決に集中できる時間が増えます。

このパターンは、オンプレミスのElasticsearch 7.13をAmazon Web Services(AWS)のElasticCloud上のElasticsearchに移行する方法を定義します。他のバージョンでは、このパターンで説明されているプロセスを若干変更する必要がある場合があります。詳細については、Elastic 担当者にお問い合わせください。

前提条件と制限

前提条件

- スナップショット用の Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) へのアクセス権を持つアクティブな AWS アカウント
- スナップショットデータファイルを Amazon S3 にコピーするための、安全で十分な広帯域幅のプライベートリンク

- Amazon S3 Transfer Acceleration
- データインジェストが、十分な大きさのローカルデータストアまたはリモートストレージ (Amazon S3) に定期的にアーカイブされるようにする Elastic Snapshotポリシー

移行を開始する前に、スナップショットとそれに付随するインデックスの ライフサイクルポリシー のサイズを把握しておく必要があります。詳細については、Elasticにお問い合わせください。

役割とスキル

移行プロセスには、次の表に示す役割と専門知識も必要です。

ロール	専門知識	責任
App Runter サポート	ElasticクラウドとElasticオンプレミスに精通していること	Elasticに関連するすべてのタスク
システム管理者またはデータベース管理者	オンプレミスのElastic環境とその設定に関する深い知識	ストレージのプロビジョニング、AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI) のインストールと使用、Elasticにオンプレミスでフィードされるすべてのデータソースの特定を行う機能
ネットワーク管理者	オンプレミスと AWS のネットワーク接続、セキュリティ、パフォーマンスに関する知識	接続帯域幅を理解した上で、オンプレミスから Amazon S3 へのネットワークリンクを確立する

制限事項

- Elasticクラウド上のElasticサーチは、サポートされている AWS リージョン (2021 年 9 月) でのみご利用いただけます。

Product versions

- Elasticsearch 7.10

アーキテクチャ

ソーステクノロジースタック

オンプレミスのElasticサーチ 7.13 以降：

- クラススナップショット
- インデックススナップショット
- Beats 設定

ソーステクノロジーアーキテクチャ

次の図は、さまざまな取り込み方法、ノードタイプ、Kibana を使用した一般的なオンプレミスアーキテクチャを示しています。さまざまなノードタイプには、Elasticsearch クラスター、認証、可視化の役割が反映されています。

1. Beats から Logstash へのインジェスト
2. Beats から Apache Kafka メッセージキューへのインジェスト
3. ファイルビートから Logstash への取り込み
4. Beats から Apache Kafka メッセージキューへのインジェスト
5. Logstash から Elasticsearch クラスターへのインジェスト
6. ターゲット Elasticsearch クラスター
7. 認証および通知ノード
8. Kibana ノードとブロブノード

ターゲットテクノロジースタック

Elastic Cloudは、クラスター間のレプリケーションにより、複数のAWS リージョンの software as service (SaaS) アカウントにデプロイされます。

- クラススナップショット
- インデックススナップショット
- ビートの設定
- Elasticクラウド

- Network Load Balancer
- Amazon Route 53
- Amazon S3

ターゲット アーキテクチャ

マネージド型のElasticクラウドインフラストラクチャは以下のとおりです。

- 可用性が高く、複数の アベイラビリティーゾーン と複数の AWS リージョンに存在します。
- データ (インデックスとスナップショット) は Elastic Cloud のクロスクラスターレプリケーション (CCR) を使用してレプリケートされるため、リージョンに障害が発生しにくい
- アーカイブ (スナップショットはAmazon S3 にアーカイブされるため)
- Network Load Balancer とRoute 53 の組み合わせによるネットワーク分断耐性
- Elastic APM、Beats、Logstashからのデータインジェスト (ただしこれらに限定されない)

高レベル移行ステップ

Elasticは、オンプレミスのElasticクラスターをElasticクラウドに移行するための規範的な方法を独自に開発しました。Elasticの手法は、Well-Architected FrameworkやAWS Migration Acceleration Program(MAP)など、AWS 移行ガイダンスやベストプラクティスと直接連携し、補完するものです。通常、AWS 移行の 3 つのフェーズは次のとおりです。

- 評価
- 準備
- 移行とモダナイズ

Elasticは同様の移行段階を経ていますが、用語は補完的です。

- ジョブの開始*
- プラン
- を実装する
- 配信
- 閉じる

Elasticは、Elastic インプリメンテーション メソドロジーを用いて、プロジェクト成果の実現を促進します。これは、Elastic、コンサルティングチーム、顧客チームが明確に連携して、意図した成果を共同で達成できるようにするために設計上インクルーシブになっています。

Elasticの手法は、従来のウォーターフォールフェーズと実装フェーズのスクラムを組み合わせたものです。技術要件の設定は、リスクを最小限に抑えながら、協調的な方法で繰り返し提供されます。

ツール

AWS サービス

- Amazon Route 53 は、可用性と拡張性に優れたドメインネームシステム (DNS) のウェブサービスです。Route 53 を使用すると、ドメイン登録、DNS ルーティング、ヘルスチェックの 3 つの主要な機能を任意の組み合わせで実行できます。
- Amazon S3 — Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、オブジェクトストレージサービスです。Simple Storage Service (Amazon S3) を使用すると、いつでもウェブ上の任意の場所から任意の量のデータを保存および取得できます。このパターンでは、S3 バケットと Amazon S3 Transfer Acceleration を使用します。
- Elastic Load Balancing – Elastic Load Balancing は、受信したトラフィックを複数のアベイラビリティーゾーンの複数のターゲット (EC2 インスタンス、コンテナ、IP アドレスなど) に自動的に分散させます。

その他のツール

- Beats – Beats は Logstash または Elasticsearch からデータを送信します。
- Elastic Cloud – Elasticクラウドは、Elasticsearchをホスティングするためのマネージドサービスです。
- Elasticsearch — Elasticsearch は、Elastic Stack を使用してデータを一元的に保存する検索および分析エンジンで、拡張性の高い検索と分析を可能にします。このパターンでは、スナップショットの作成とクラスター間のレプリケーションも使用されます。
- Logstash — Logstashは、複数のソースからデータを取り込んで変換し、データストレージに送信するサーバー側のデータ処理パイプラインです。

エピック

移行の準備をする

タスク	説明	必要なスキル
オンプレミスのElasticソリューションを実行しているサーバーを特定する。	Elastic への移行がサポートされていることを確認してください。	アプリ所有者
オンプレミスサーバーの構成を理解します。	オンプレミスでワークロードを正常に処理するために必要なサーバー構成を理解するには、現在使用されているサーバーのハードウェアフットプリント、ネットワーク構成、およびストレージ特性を調べてください。	App Runter サポート
ユーザーとアプリのアカウント情報を収集します。	オンプレミスのElastic環境で使用されるユーザー名とアプリ名を特定します。	システム管理者、アプリケーションサポート
Beats とデータシッパーの設定を文書化します。	設定を文書化するには、既存のデータソースとシンクを見てください。詳細については、Elastic Load Balancing ドキュメントを参照してください。	App Runter サポート
データの速度と量を決定します。	クラスターが処理するデータ量のベースラインを設定します。	システム管理者、アプリケーションサポート
RPO と RTO のシナリオを文書化します。	障害およびサービスレベルアグリーメント (SLA) の観点から、目標復旧時点 (RPO) と目	システム管理者、アプリケーションサポート

タスク	説明	必要なスキル
	標復旧時間 (RTO) のシナリオを文書化します。	
最適なスナップショットライフサイクル設定を決定します。	移行中および移行後に Elastic スナップショットを使用してデータを保護する必要がある頻度を定義します。	システム管理者、アプリケーションサポート
移行後のパフォーマンスの期待値を定義します。	現在および予想される画面更新、クエリのランタイム、ユーザーインターフェイスの動作に関するメトリクスを生成します。	システム管理者、アプリケーションサポート
インターネットアクセスの転送、帯域幅、可用性の要件を文書化します。	Amazon S3 にスナップショットをコピーするためのインターネット接続の速度、レイテンシー、耐障害性を確認します。	ネットワーク管理者
Elastic のオンプレミスランタイムの現在のコストを文書化してください。	AWS の対象となる環境のサイジングが、パフォーマンスと費用対効果の両方を考慮して設計されていることを確認してください。	DBA、システム管理者、アプリケーションサポート
認証と認可のニーズを特定します。	Elastic Stackのセキュリティ機能には、ライトウェイトディレクトリアクセスプロトコル(LDAP)、セキュリティアサーションマークアップ言語(SAML)、OpenID Connect(OIDC)などのビルトインレルムが用意されています。	DBA、システム管理者、アプリケーションサポート

タスク	説明	必要なスキル
地理的位置に基づく具体的な規制要件を理解してください。	データは必ず、お客様の要件および関連する国の要件に従ってエクスポートおよび暗号化してください。	システム管理者、アプリケーションサポート

移行を実装する

タスク	説明	必要なスキル
Amazon S3 でステージングエリアを準備します。	Amazon S3 でスナップショットを受け取るには、S3 バケット と、新しく作成したバケットへのフルアクセス権を持つ一時的な AWS Identity and Access Management (IAM) ロールを作成します。詳細については、のIAM ユーザーにアクセス許可を委任するロールの作成を参照してください。または、AWS Security Token Service を使用して一時的なセキュリティ認証情報を生成し、リクエストに署名することもできます。アクセスキー ID、シークレットアクセスキー、セッショントークンを安全な場所に保管してください。 バケットで Amazon S3 Transfer Acceleration を有効にする	AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
AWS CLI と Amazon S3 プラグインをオンプレミスにインストールします。	Elasticsearch の各ノードで、次のコマンドを実行します。 `sudo bin/elasticsearch-plugin install repository-s3` その後、キットが再起動します。	AWS 管理者

Amazon S3 クライアントアクセスを設定します。	以下のコマンドを実行して、以前に作成したキーを追加します。
	`elasticsearch-keystore add s3.client.default.access_key`
	`elasticsearch-keystore add s3.client.default.secret_key`
	`elasticsearch-keystore add s3.client.default.session_token`
		AWS 管理者

Elastic データのスナップショットリポジトリを登録します。	Kibana Dev Tools を使用して、どのリモート S3 バケットに書き込むかをオンプレミスのローカルクラスターに指示します。	AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
スナップショットポリシーを設定します。	スナップショットのライフサイクル管理を設定するには、Kibana ポリシー タブで SLM ポリシーを選択し、含める時間、データストリーム、インデックス、使用する名前を定義します。 スナップショットを頻繁に作成するポリシーを設定します。スナップショットは段階的に作成され、ストレージを効率的に使用します。適性評価の決定に合わせてください。ポリシーでは、保存ポリシー を指定して、不要になったスナップショットを自動的に削除することもできます。	App Runter サポート
スナップショットが機能することを確認します。	Kibana Dev Tools で、次のコマンドを実行します。 `GET _snapshot/<your_repo_name>/_all`	システム管理者、アプリケーションサポート
新しいクラスターをElasticクラウドにデプロイします。	Elastic にログインし、レディネスアセスメントで得たビジネス上の検出結果から導き出された「オブザーバビリティ、サーチ、セキュリティ」の対象となるクラスターを選択します。	システム管理者、アプリケーションサポート

タスク	説明	必要なスキル
クラスターキーストアへのアクセスを設定します。	新しいクラスターは、スナップショットを保存する S3 バケットにアクセスする必要があります。Elasticsearch サービスコンソールでセキュリティを選択し、先ほど作成したアクセスキーとシークレット IAM キーを入力します。	AWS 管理者
Amazon S3 にアクセスするようにElastic Cloudホストクラスターを設定します。	Amazon S3 に以前に作成したスナップショットリポジトリへの新しいクラスターアクセスを設定します。Kibana を使用して、次の操作を実行します。 1. Stack Management、Snapshot Settings、RegisterRepoを選択します。 2. エイリアスフィールドに、リポジトリの名前を入力します。 3. S3 クライアント名 には secondary を選択します。 4. 前に作成した S3 バケットをリポジトリに追加します。 5. スナップショットを圧縮を選択します。 6. Encryption 設定(暗号化設定) については、デフォルトのままにしておきます。	システム管理者、アプリケーションサポート

タスク	説明	必要なスキル
新しい Amazon S3 リポジトリを確認します。	Elastic Cloud クラスターでホストされている新しいリポジトリにアクセスできることを確認します。	AWS 管理者

Elasticsearch サービスクラスターを初期化します。	Elasticsearch サービスコンソールで、S3 スナップショットから Elasticsearch サービスクラスターを初期化します。
	
	以下のいずれかのコマンドを実行します。
	
	`*/_close?expand_wildcards=all`
	
	`/_snapshot/<your-repo-name>/  <your-snapshot-name>/_restore`
	
	`*/_open?expand_wildcards=all`
		App Runter サポート

移行を完了してください。

タスク	説明	必要なスキル
スナップショットの復元が成功したことを確認します。	Kibana Dev Tools で、次のコマンドを実行します。 `GET _cat/indices`	App Runter サポート
取り込みサービスを再デプロイ。	BeatsとLogstashのエンドポイントを新しいElasticsearch	App Runter サポート

タスク	説明	必要なスキル
	サービスのエンドポイント Connect。	

クラスター環境のテストとクリーンアップ

タスク	説明	必要なスキル
クラスター環境を検証します。	オンプレミスの Elastic クラスター環境を AWS に移行したら、その環境に接続し、独自のユーザー承認テスト (UAT) ツールを使用して新しい環境を検証できます。	App Runter サポート
リソースをクリーンアップします。	クラスターが正常に移行されたことを確認したら、S3 バケットと、移行に使用した IAM ロールを削除します。	AWS 管理者

関連リソース

Elastic Inference

- Elasticクラウド
- AWS でのマネージド型Elasticサーチとキバナ
- Elastic エンタープライズサーチ
- Elastic インテグレーション
- 弾性オブザーバビリティ
- Elastic セキュリティ
- ビート
- ElasticAPM
- インデックスライフサイクル管理への移行

- Elasticサブスクリプション
- Elasticにお問い合わせください

Elasticのブログ投稿

- セルフマネージド型のElasticsearchからAWS 上のElasticCloudに移行する方法 (ブログ記事)
- Elasticクラウドへの移行 (ブログ記事)

Elasticドキュメント

- チュートリアル：SLM によるバックアップの自動化
- ILM： インデックスのライフサイクルの管理
- Logstash
- クラスター間レプリケーション(CCR)
- インジェストパイプライン
- Elasticサーチ API リクエストの実行
- スナップショット保持期限

Elasticビデオとウェビナー

- 伸縮自在なクラウド移行
- Elastic Cloud： 顧客が移行する理由 (オンラインセミナー)

AWS リファレンス

- AWS Marketplace でのElasticクラウド
- AWS コマンドラインインターフェイス
- AWS Direct Connect
- Migration Acceleration Program (MAP)
- Network Load Balancers
- リージョンとアベイラビリティーゾーン
- Amazon Route 53
- Amazon Simple Storage Service

- Amazon S3 Transfer Acceleration
- VPN 接続
- Well-Architected フレームワーク

追加情報

複雑なワークロードの移行を計画している場合は、Elasticコンサルティングサービスをご利用ください。設定やサービスに関する基本的な質問がある場合は、ElasticSupport チームにお問い合わせください。

Starburst AWS クラウド を使用してデータを に移行する

Amazon Web Services、Antony Prasad Thevaraj、Suresh Veeragoni

Shaun Van Staden

概要

Starburst は、既存のデータソースを単一のアクセスポイントにまとめるエンタープライズクエリエンジンを提供することで、Amazon Web Services (AWS) へのデータ移行を加速します。移行計画を最終決定する前に、複数のデータ ソースにわたって分析を実行して、貴重なインサイトを得ることができます。通常どおりの分析を中断することなく、Starburst エンジンまたは専用の抽出、変換、ロード (ETL) アプリケーションを使用してデータを移行できます。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブな AWS アカウント
- 仮想プライベートクラウド (VPC)
- Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) クラスター
- Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Auto Scaling グループ
- 移行する必要のある現行システムワークロードのリスト
- からオンプレミス環境 AWS へのネットワーク接続

アーキテクチャ

リファレンスアーキテクチャ

以下の大まかなアーキテクチャ図は、 AWS クラウドでの Starburst Enterprise の一般的なデプロイを示しています。

1. Starburst Enterprise クラスターは AWS アカウント内で実行されます。
2. ユーザーは Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) または Open Authorization (OAuth) を使用して認証し、Starburst クラスターと直接やり取りします。
3. Starburst は、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)、Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) AWS Glue、Amazon Redshift など、複数の AWS データソースに接続で

きます。Starburst は、、オンプレミス AWS クラウド、またはその他のクラウド環境のデータソース間でフェデレーティッドクエリ機能を提供します。

4. Starburst Enterprise は、Helm チャートを使用して Amazon EKS クラスターで起動します。
5. Starburst Enterprise は、Amazon EC2 Auto Scaling グループと Amazon EC2 スポットインスタンスを使用してインフラストラクチャを最適化します。
6. Starburst Enterprise は既存のオンプレミスデータソースに直接接続し、データをリアルタイムで読み取ります。さらに、この環境に既存の Starburst Enterprise デプロイがある場合は、 の新しい Starburst クラスター AWS クラウド をこの既存のクラスターに直接接続できます。

以下の点に注意してください。

- Starburst は、データ仮想化プラットフォームではありません。分析用のデータメッシュ戦略の基盤となる SQL ベースの超並列処理 (MPP) クエリエンジンです。
- Starburst を移行の一環としてデプロイすると、既存のオンプレミスインフラストラクチャに直接接続できます。
- Starburst には、さまざまなレガシーシステムへの接続を容易にするエンタープライズコネクタやオープンソースコネクタがいくつか組み込まれています。コネクターとその機能の一覧については、Starburst Enterprise ユーザーガイドの「コネクター」を参照してください。
- Starburst は、オンプレミスのデータソースからデータをリアルタイムでクエリできます。これにより、データの移行中に通常の業務が中断することを防止できます。
- 既存のオンプレミス Starburst Enterprise デプロイから移行する場合は、特殊なコネクタである Starburst Stargate を使用して、 の Starburst Enterprise クラスターをオンプレミスクラスター AWS に直接接続できます。これにより、ビジネスユーザーとデータアナリストがクエリを からオンプレミス環境にフェデレーションする場合 AWS クラウド に、さらにパフォーマンス上の利点が得られます。

大まかなプロセスの概要

Starburst では、移行前にすべてのデータに関するインサイトを得ることができるため、データ移行プロジェクトを加速できます。次の図は、Starburst を使用してデータを移行する一般的なプロセスを示しています。

ロール

通常、Starburst を使用して移行を完了するには、以下のロールが必要です。

- クラウド管理者 — Starburst Enterprise アプリケーションを実行するためにクラウドリソースを利用できるようにする責任があります。
- Starburst 管理者 — Starburst アプリケーションのインストール、設定、管理、サポートを担当します。
- データエンジニア — 以下の責任を負います。
  - クラウドにレガシーデータを移行する
  - 分析をサポートするセマンティックビューの構築
- ソリューションオーナーまたはシステムオーナー — ソリューション全体の実装を担当

ツール

AWS のサービス

- Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) は、 AWS クラウドでスケーラブルなコンピューティング容量を提供します。仮想サーバーを必要な数だけ起動して、迅速にスケールアップまたはスケールダウンができます。
- Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) を使用すると、独自の Kubernetes コントロールプレーンやノードをインストールまたは維持 AWS することなく、 で Kubernetes を実行できます。

その他のツール

- Helm – Helm は、Kubernetes クラスター上でアプリケーションをインストールおよび管理するのに役立つ Kubernetes のパッケージマネージャです。
- Starburst Enterprise – 分析用のデータメッシュ戦略の基盤となる SQL ベースの超 parallel 処理 (MPP) クエリエンジンです。
- Starburst Stargate – Starburst Stargate は、オンプレミスデータセンターのクラスターなど、ある Starburst Enterprise 環境のカタログとデータソースを、 AWS クラウドのクラスターなどの別の Starburst Enterprise 環境のカタログとデータソースにリンクします。

エピック

データを評価する

タスク	説明	必要なスキル
データを特定して優先順位を付けます。	移動するデータを特定します。大規模なオンプレミスのレガシーシステムには、移行したくないデータやコンプライアンス上の理由で移動できないデータに加え、移行したいコアデータが含まれる場合があります。データインベントリで、どのデータを最初にターゲットにするか決めるのに役立ちます。詳細については、「自動ポートフォリオ検出の開始方法」を参照してください。	データエンジニア、DBA
データの探索、インベントリ、バックアップを行います。	ユースケースに応じたデータの質、量、関連性を検証します。必要に応じて、データのバックアップまたはスナップショットを作成し、データのターゲット環境を確定します。	データエンジニア、DBA

Starburst Enterprise 環境を設定する

タスク	説明	必要なスキル
AWS クラウドで Starburst Enterprise を設定します。	データをカタログ化している間に、マネージド型の Amazon EKS クラスターに Starburst Enterprise を	AWS 管理者、アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
	設定します。詳細については、Starburst Enterprise リファレンスドキュメントの「Kubernetes を使用したデプロイ」を参照してください。これにより、データ移行中も通常どおりの分析が可能になります。	
Starburst をデータソースに接続します。	データを特定し、Starburst Enterprise を設定した後、Starburst をデータソースに接続します。Starburst は SQL クエリとしてデータソースから直接データを読み取ります。詳細については、Starburst Enterprise リファレンスドキュメントを参照してください。	AWS 管理者、アプリ開発者

データを移行する

タスク	説明	必要なスキル
ETL パイプラインを構築して実行します。	データ移行プロセスを開始します。このアクティビティは、通常どおりの分析と同時に実施できます。移行には、サードパーティ製の製品または Starburst を使用できます。Starburst には、さまざまなソースのデータを読み書きする機能があります。詳細については、Starburst Enterpris	データエンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	e リファレンスドキュメントを参照してください。	
データを検証します。	データを移行したら、データを検証して、必要なデータがすべて移動され、変更がないことを確認します。	データエンジニア、DevOps エンジニア

カットオーバー

タスク	説明	必要なスキル
データをカットオーバーします。	データの移行と検証が完了した後、データをカットオーバーできます。これには、Starburst のデータ接続リンクの変更が含まれます。オンプレミスのソースを指定する代わりに、新しいクラウドソースを指定してセマンティックビューを更新します。詳細については、Starburst Enterprise リファレンスドキュメントの「コネクタ」を参照してください。	データエンジニア、カットオーバーのリーダー
ユーザーにロールアウトします。	データコンシューマーは、移行したデータソースから作業を開始します。このプロセスは、分析のエンドユーザーには表示されません。	カットオーバーのリーダー、データエンジニア

関連リソース

AWS Marketplace

- Starburst Galaxy
- Starburst Enterprise
- Starburst Data JumpStart
- Starburst Enterprise with Graviton

Starburst ドキュメント

- Starburst Enterprise ユーザーガイド
- Starburst Enterprise リファレンスドキュメント

その他の AWS ドキュメント

- 自動ポートフォリオ検出の使用を開始する (AWS 規範ガイダンス)
- Starburst を使用したクラウドインフラストラクチャのコストとパフォーマンスの最適化 AWS (AWS ブログ記事)

AWS での入力ファイルサイズの ETL 取り込みを最適化する

Amazon Web Services、Apoorva Patrikar

概要

このパターンは、データを処理する前にファイルサイズを最適化することで、AWS Glue 上のビッグデータと Apache Spark ワークロードの抽出、変換、ロード (ETL) プロセスの取り込みステップを最適化する方法を示しています。このパターンを使用して、小さなファイルの問題を防止または解決してください。つまり、サイズの小さいファイルが多数あると、ファイルの合計サイズが原因でデータ処理が遅くなる場合です。たとえば、それぞれがわずか数百キロバイトのファイルが数百個あると、AWS Glue ジョブのデータ処理速度が大幅に低下する可能性があります。これは、AWS Glue が Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) で内部リスト機能を実行する必要があり、YARN (さらに別のリソースネゴシエーター) は大量のメタデータを保存する必要があるためです。データ処理速度を向上させるには、グループ化を使用すると、ETL タスクでは入力ファイルのグループを単一のインメモリパーティションに読み取ることができます。このパーティションは、小さいファイルを自動的にグループ化します。または、カスタムコードを使用して既存のファイルにバッチロジックを追加することもできます。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブなAWS アカウント
- 1 つ以上の AWS Glue ジョブ
- 1 つ以上のビッグデータまたは Apache Spark ワークロード
- S3 バケット

アーキテクチャ

次のパターンは、さまざまな形式のデータを AWS Glue ジョブで処理し、S3 バケットに保存してパフォーマンスを可視化する方法を示しています。

この図表は、次のワークフローを示しています:

1.
> **Note**
>
> AWS Glue ジョブは、CSV、JSON、Parquet 形式の小さなファイルを動的フレームに変換します。: 入力ファイルのサイズは、AWS Glue ジョブのパフォーマンスに最も大きな影響を与えます。

2. AWS Glue ジョブは S3 バケットの内部リスト機能を実行します。

ツール

- AWS Glue はフルマネージド型の ETL サービスです。これにより、データストアとデータストリーム間でのデータの分類、整理、強化、移動を確実に行うことができます。
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、あらゆる量のデータを保存、保護、取得できるクラウドベースのオブジェクトストレージサービスです。

エピック

グルーピングを使用して読み取り中の ETL 取り込みを最適化する

タスク	説明	必要なスキル
グループサイズを指定します。	50,000 個を超えるファイルがある場合、デフォルトでグループ化されます。ただし、`connectionOptions` パラメーターでグループサイズを指定することで、50,000 ファイル未満のファイルでもグループ化できます。`connectionOptions` パラメーターは `create_dynamic_frame.from_options` メソッド内にあります。	データエンジニア

タスク	説明	必要なスキル
グループ化コードを記述します。	create_dynamic_frame メソッドを使用して動的フレームを作成します。例えば、次のようになります。 `S3bucket_node1 = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(format_options={"multiline": False}, connection_type="s3", format="json", connection_options={ "paths": ["s3://bucket/prefix/file.json"], "recurse": True, "groupFiles": 'inPartition', "groupSize": 1048576 }, transformation_ctx="S3bucket_node1",)` **Note** groupFiles を使用して Amazon S3 パーティショングループ内のファイルをグループ化します。groupSize を使用	データエンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	して、メモリに読み込まれるグループのターゲットサイズを設定します。`groupSize` バイト単位で指定します (1048576 = 1 MB)。	
コードをワークフローに追加します。	AWS Glue のジョブワークフロー にグループコードを追加します。	データエンジニア

カスタムロジックを使用して ETL の取り込みを最適化します。

タスク	説明	必要なスキル
言語と処理プラットフォームを選択してください。	ユースケースに合わせたスクリプト言語と処理プラットフォームを選択してください。	クラウドアーキテクト
コードを書き込む	ファイルをまとめてバッチ処理するカスタムロジックを記述します。	クラウドアーキテクト
コードをワークフローに追加します。	AWS Glue のジョブ ワークフロー にコードを追加します。これにより、ジョブを実行するたびにカスタムロジックを適用できます。	データエンジニア

変換後にデータを書き込む際の再パーティション

タスク	説明	必要なスキル
消費パターンを分析します。	ダウンストリームアプリケーションが書き込みデータをどのように使用するのかを調べます。例えば、ダウンストリームでは毎日データをクエリするが、処理側ではリージョンごとにしかデータをパーティション分割していない場合、あるいは出力ファイルがファイルあたり 2.5 KB など非常に小さい場合、これは消費に最適ではありません。	DBA
書き込み前にデータを再パーティショニングします。	処理中 (処理ロジックに基づく) および処理後 (消費に基づく) の結合またはクエリに基づいて再パーティショニングします。例えば、`.repartition(100000)` などのバイトサイズに基づいて再パーティショニングをしたり、`.repartition("column_name")` などの列に基づいて再パーティショニングをしたりします。	データエンジニア

関連リソース

- 大きなグループの入力ファイルの読み取り
- AWS Glue のモニタリング
- Amazon CloudWatch メトリクスを使用した AWS Glue のモニタリング
- ジョブのモニタリングとデバッグ

- AWS Glue でのサーバーレス ETL の使用を開始する

追加情報

ファイルサイズの決定

ファイルサイズが大きすぎるか小さすぎるかを判断する簡単な方法はありません。ファイルサイズが処理パフォーマンスに与える影響は、クラスターの構成によって異なります。コア Hadoop では、ブロックサイズを最大限に活用するために 128 MB または 256 MB のファイルを使用することをお勧めします。

AWS Glue のほとんどのテキストファイルワークロードでは、5 ~ 10 DPU クラスターのファイルサイズを 100 MB から 1 GB の範囲にすることを推奨しています。入力ファイルの最適なサイズを判断するには、AWS Glue ジョブの前処理セクションを監視し、ジョブの CPU 使用率とメモリ使用率を確認します。

追加の考慮事項

ETL の初期段階でのパフォーマンスがボトルネックである場合は、処理前にデータファイルをグループ化またはマージすることを検討してください。ファイル生成プロセスを完全に制御できれば、未加工データを AWS に送信する前に、ソースシステム自体にデータポイントを集約する方がさらに効率的です。

を使用して、検証、変換、パーティショニングで ETL パイプラインをオーケストレーションする AWS Step Functions

Amazon Web Services、Sandip Gangapadhyay

概要

このパターンは、パフォーマンスとコストを最適化するために大規模な CSV データセットを検証、変換、圧縮、およびパーティション化するサーバーレスの抽出、変換、ロード (ETL) パイプラインを構築する方法を示しています。パイプラインは によって調整 AWS Step Functions され、エラー処理、自動再試行、ユーザー通知機能が含まれています。

CSV ファイルが Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットの出典フォルダにアップロードされると、ETL パイプラインが実行を開始します。パイプラインは、ソース CSV ファイルの内容とスキーマを検証し、CSV ファイルを圧縮された Apache Parquet 形式に変換し、データセットを年、月、日ごとにパーティション化し、分析ツールが処理できるように別のフォルダに保存します。

このパターンを自動化するコードは、GitHub の ETL Pipeline with AWS Step Functions リポジトリから取得できます。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブ AWS アカウント。
- AWS Command Line Interface (AWS CLI) を にインストールして設定し AWS アカウント、 AWS CloudFormation スタックをデプロイして AWS リソースを作成できるようにします。 AWS CLI バージョン 2 を使用することをお勧めします。手順については、 AWS CLI ドキュメントの「 の最新バージョンのインストールまたは更新 AWS CLI」を参照してください。設定手順については、 AWS CLI ドキュメントの「設定と認証情報ファイルの設定」を参照してください。
- Amazon S3 バケット。
- 正しいスキーマの CSV データセット。(このパターンに含まれる コードリポジトリ には、使用できる正しいスキーマとデータ型が記載されたサンプル CSV ファイルが用意されています)。
- をサポートするウェブブラウザ AWS マネジメントコンソール。 でサポートされるブラウザのリストについては、 を参照してください。

- AWS Glue コンソールアクセス。
- AWS Step Functions コンソールアクセス。

制限事項

- では AWS Step Functions、履歴ログを保持するための最大制限は 90 日です。詳細については、AWS Step Functions ドキュメントの「Step Functions サービスクォータ」を参照してください。

製品バージョン

- 用の Python 3.13 AWS Lambda
- AWS Glue バージョン 4.0

アーキテクチャ

この図に示されているワークフローは、以下の大まかなステップで構成されています。

1. ユーザーは CSV ファイルを Amazon S3 のソースフォルダにアップロードします。
2. Amazon S3 通知イベントは、 AWS Step Functions ステートマシンを起動する AWS Lambda 関数を開始します。
3. Lambda 関数は、未加工の CSV ファイルのスキーマとデータ型を検証します。
4. 検証結果に応じて：
   a. ソースファイルの検証が成功すると、ファイルはステージフォルダーに移動してさらに処理されます。
   b. 検証に失敗すると、ファイルはエラーフォルダに移動し、Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) を通じてエラー通知が送信されます。
5. AWS Glue クローラは、Amazon S3 のステージフォルダから raw ファイルのスキーマを作成します。
6. AWS Glue ジョブは、raw ファイルを Parquet 形式に変換、圧縮、パーティション化します。
7. AWS Glue ジョブは、Amazon S3 の変換フォルダにもファイルを移動します。
8. AWS Glue クローラは、変換されたファイルからスキーマを作成します。生成されたスキーマは、どの分析ジョブでも使用できます。 を使用して、Amazon Athena でクエリを実行することができます。

9. パイプラインがエラーなしで完了すると、スキーマファイルはアーカイブフォルダーに移動されます。エラーが発生した場合、ファイルは代わりにエラーフォルダーに移動されます。
10. Amazon SNS は、パイプラインの完了ステータスに基づいて成功または失敗を示す通知を送信します。

このパターンで使用されるすべての AWS リソースはサーバーレスです。管理するサーバーはありません。

ツール

AWS のサービス

- AWS Glue – AWS Glue は、お客様が分析のためにデータを簡単に準備してロードできるようにするフルマネージド ETL サービスです。
- AWS Step Functions – AWS Step Functions は、 AWS Lambda 関数と他の を組み合わせてビジネスクリティカルなアプリケーション AWS のサービス を構築できるサーバーレスオーケストレーションサービスです。 AWS Step Functions グラフィカルコンソールでは、アプリケーションのワークフローを一連のイベント駆動型ステップとして確認できます。
- Amazon S3 – Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、業界をリードするスケーラビリティ、データ可用性、セキュリティ、およびパフォーマンスを提供するオブジェクトストレージサービスです。
- Amazon SNS — Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) は、マイクロサービス、分散システム、サーバーレスアプリケーションを分離できる、可用性が高く、耐久性があり、安全な、完全マネージド型のパブ/サブメッセージングサービスです。
- AWS Lambda – AWS Lambda は、サーバーのプロビジョニングや管理を行わずにコードを実行できるコンピューティングサービスです。 は、必要な場合にのみコード AWS Lambda を実行し、1 日あたり数リクエストから 1 秒あたり数千リクエストまで自動的にスケーリングします。

コード

このパターンのコードは、GitHub 内、ETL Pipeline with AWS Step Functions リポジトリから取得できます。コードリポジトリには以下のファイルとフォルダが含まれています。

- `template.yml` – を使用して ETL パイプラインを作成するための AWS CloudFormation テンプレート AWS Step Functions。

- parameter.json — すべてのパラメータとパラメータ値が含まれます。「エピック」セクションで説明されているように、このファイルを更新してパラメータ値を変更します。
- myLayer/python フォルダ – このプロジェクトに必要な AWS Lambda レイヤーの作成に必要な Python パッケージが含まれています。
- lambda フォルダー — 次の Lambda 関数が含まれます。
  - move_file.py — ソースデータセットをアーカイブフォルダー、トランスフォームフォルダー、またはエラーフォルダーに移動します。
  - check_crawler.py – AWS Glue クローラのステータスは、障害メッセージを送信する前に、RETRYLIMIT 環境変数で設定された回数だけチェックします。
  - start_crawler.py – AWS Glue クローラを開始します。
  - start_step_function.py – 開始します AWS Step Functions。
  - start_codebuild.py – AWS CodeBuild プロジェクトを開始します。
  - validation.py — 入力された未加工データセットを検証します。
  - s3object.py – Amazon S3 バケット内に必要なディレクトリ構造を作成します。
  - notification.py — パイプラインの最後に成功通知またはエラー通知を送信します。

これらのファイルを使用するには、エピックセクションの指示に従ってください。

エピック

出典ファイルの準備

タスク	説明	必要なスキル
AWS SAM コードリポジトリを複製します。	1. ETL Pipeline with AWS Step Functions リポジトリを開きます。 2. メインリポジトリページのファイルリストの上にある コード を選択し、Clone with HTTPS の下にある URL をコピーします。 3. コマンドラインインターフェースで、作業ディレ	開発者

タスク	説明	必要なスキル
	クトリをサンプルファイルを保存する場所に変更します。 4. ターミナルまたはコマンドラインプロンプトで、コマンドを実行します。 `git clone <repoURL>` where はステップ 2 でコピーした URL <repoURL> を指します。	

タスク	説明	必要なスキル
パラメータ値を更新します。	リポジトリのローカルコピーで、parameter.json ファイルを編集し、以下のようにデフォルトのパラメータ値を更新します。 • pS3BucketName – データセットを保存する Amazon S3 バケットの名称です。このバケットはテンプレートによって自動的に作成されます。バケット名はグローバルに一意である必要があります。 • pSourceFolder – ソース CSV ファイルのアップロードに使用する Amazon S3 バケット内のフォルダ名です。 • pStageFolder – 処理中にステージング領域として使用する、Amazon S3 バケット内のフォルダ名です。 • pTransformFolder – 変換および分割されたデータセットの保存に使用する Amazon S3 バケット内のフォルダ名です。 • pErrorFolder – 検証できない場合にソース CSV ファイルの移動先となる Amazon S3 バケット内のフォルダです。	開発者

タスク	説明	必要なスキル
	• pArchiveFolder – ソース CSV ファイルのアップロードに使用される Amazon S3 バケット内のフォルダ名です。 • pEmailforNotification — 成功/エラー通知を受信するための有効な E メールアドレス。 • pPrefix – AWS Glue クローラ名で使用されるプレフィックス文字列。 • pDatasetSchema — ソースファイルの検証対象となるデータセットスキーマ。Cerberus Python パッケージは、ソースデータセットの検証に使用されます。詳細については、Cerberus のウェブサイトを参照してください。	

タスク	説明	必要なスキル
Amazon S3 バケットにソースコードをアップロードする。	ETL パイプラインを自動化する AWS CloudFormation テンプレートをデプロイする前に、テンプレートのソースファイルをパッケージ化し、Amazon S3 バケットにアップロードする必要があります。これを行うには、事前設定されたプロファイルで次の AWS CLI コマンドを実行します。 `aws cloudformation package --template-file template.yml --s3-bucket <bucket_name> --output-template-file packaged.template --profile <profile_name>` 各パラメータの意味は次のとおりです。 • `<bucket_name>` は、スタックをデプロイ AWS リージョン する 内の既存の Amazon S3 バケットの名前です。このバケットは、CloudFormation テンプレートのソースコードパッケージを保存するために使用されます。 • `<profile_name>` は、 のセットアップ時に事前設定	開発者

タスク	説明	必要なスキル
	した有効な AWS CLI プロファイルです AWS CLI。	

スタックを作成します。

タスク	説明	必要なスキル
CloudFormation のテンプレートをデプロイします。	AWS CloudFormation テンプレートをデプロイするには、次の AWS CLI コマンドを実行します。 `aws cloudformation deploy --stack-name <stack_name> --template-file packaged.template --parameter-overrides file://parameter.json --capabilities CAPABILITY_IAM --profile <profile_name>` 各パラメータの意味は次のとおりです。 • `<stack_name>` は CloudFormation スタックのユニークな識別子です。 • `<profile-name>` は事前設定された AWS CLI プロファイルです。	開発者
進捗確認。	AWS CloudFormation コンソールで、スタック開発の進捗状況を確認します。ステー	開発者

タスク	説明	必要なスキル
	タスが CREATE_COMPLETE の場合、スタックは正常にデプロイされています。	
AWS Glue データベース名を書き留めます。	スタックの出力タブには、AWS Glue データベースの名前が表示されます。キー名は、GlueDBOutput です。	開発者

パイプラインを削除します。

タスク	説明	必要なスキル
ETL パイプラインを開始します。	1. Amazon S3 バケット内のソースフォルダ (source または parameter.json ファイルに設定したフォルダ名) に移動します。 2. サンプル CSV ファイルをこのフォルダにアップロードします。(コードリポジトリには、使用できる Sample_Bank_Transaction_Raw_Dataset.csv というサンプルファイルが用意されています)。ファイルをアップロードすると、Step Functions を通じて ETL パイプラインが開始されます。 3. Step Functions コンソールで ETL パイプラインのステータスを確認します。	開発者

タスク	説明	必要なスキル
パーティション化されたデータセットを確認します。	ETL パイプラインが完了したら、パーティション化されたデータセットが Amazon S3 トランスフォームフォルダ (`transform` または `parameter.json` ファイルに設定したフォルダ名) にあることを確認します。	開発者
パーティション化された AWS Glue データベースを確認します。	1. AWS Glue コンソールで、スタックによって作成された AWS Glue データベースを選択します (これは前のエピックでメモしたデータベースです) 。 2. AWS Glue Data Catalogでパーティションテーブルが使用できることを確認します。	開発者
クエリを実行する。	(オプション) Amazon Athena を使用して、パーティション分割され変換されたデータベースでアドホッククエリを実行します。手順については、 AWS ドキュメントのAmazon Athena で SQL クエリを実行する」を参照してください。	データベースアナリスト

トラブルシューティング

問題	ソリューション
AWS Identity and Access Management AWS Glue ジョブとクローラの (IAM) アクセス許可	AWS Glue ジョブまたはクローラをさらにカスタマイズする場合は、 AWS Glue ジョブで使用される IAM ロールで適切な IAM アクセス許可を付与するか、データアクセス許可を付与してください AWS Lake Formation。詳細については、AWS のドキュメントを参照してください。

関連リソース

AWS のサービス ドキュメント

- AWS Step Functions
- AWS Glue
- AWS Lambda
- Amazon S3
- Amazon SNS

追加情報

次の図は、 AWS Step Functions Inspector パネルから成功した ETL パイプラインの AWS Step Functions ワークフローを示しています。

次の図は、Step Functions Inspector パネルからの入力検証エラーが原因で失敗する ETL パイプラインの AWS Step Functions ワークフローを示しています。

Amazon Redshift ML機械学習を使用して高度な分析を実行する

Amazon Web Services、Po Hong、Chyanna Antonio

概要

Amazon Web Services (AWS) クラウドでは、Amazon Redshift 機械学習 (Amazon Redshift ML) を使用して、Amazon Redshift クラスターまたは Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) に保存されているデータに対して ML 分析を実行できます。Amazon Redshift ML は、高度な分析によく使用される教師あり学習をサポートしています。Amazon Redshift ML のユースケースには、収益予測、クレジットカード詐欺検知、顧客生涯価値 (CLV) または顧客解約予測などがあります。

Amazon Redshift ML を使用すると、データベース ユーザーは、使い慣れた 標準SQLコマンドを使用して、ML モデルを簡単に作成、トレーニング、デプロイできます。Amazon Redshift ML は Amazon SageMaker Autopilot を使用して、制御と可視性を保持しながら、データに基づいてリグレッションまたは回帰に最適な機械学習モデルを自動的にトレーニングおよび調整します。

Amazon Redshift、Amazon S3、Amazon SageMaker 間のやり取りはすべて抽象化され、自動化されています。ML モデルをトレーニングしてデプロイすると、Amazon Redshift で ユーザー定義関数 (UDF) として使用できるようになり、SQL クエリで使用できるようになります。

このパターンは、AWS ブログのAmazon Redshift ML で SQL を使用して Amazon Redshift で ML モデルを作成、トレーニング、デプロイする、および入門リソースセンター の Amazon SageMaker による ML モデルの構築、トレーニング、デプロイ チュートリアルを補完するものです。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブなAWS アカウント
- Amazon Redshift テーブル内の既存のデータ

スキル

- 機械学習、トレーニング や 予測など、Amazon Redshift ML で使用される用語や概念に精通している 詳細については、Amazon Machine Learning (Amazon ML) ドキュメントの tトレーニングML モデル を参照してください。

- Amazon Redshift のユーザーセットアップ、アクセス管理、および標準 SQL 構文に関する経験。こちらに関する詳細については、Amazon Redshift のドキュメントの Getting started with Amazon Redshift を参照下さい。
- Amazon S3 および AWS Identity and Access Management (IAM) に関する知識と経験
- AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI) でコマンドを実行した経験も役立ちますが、必須ではありません。

制限事項

- Amazon Redshift クラスターおよび Amazon S3 バケットが、同じ AWS リージョンに存在する必要があります。
- このパターンのアプローチは、リグレッション、二項分類、多クラス分類などの教師あり学習モデルのみをサポートします。

アーキテクチャ

以下のステップでは、Amazon Redshift ML が SageMaker と連携して ML モデルを構築、トレーニング、デプロイする方法について説明します。

1. Amazon Redshift はトレーニングデータを S3 バケットにエクスポートします。
2. SageMaker Autopilot は、トレーニングデータを自動的に前処理します。
3. `CREATE MODEL` ステートメントが呼び出されると、Amazon Redshift ML はトレーニングに SageMaker を使用します。
4. SageMaker Autopilot は、評価メトリクスを最適化する ML アルゴリズムと最適なハイパーパラメータを検索して推奨します。
5. Amazon Redshift は、予測関数を SQL 関数として Amazon Redshift クラスターに登録します。
6. ML モデルの関数は、SQL ステートメントで使用できます。

テクノロジースタック

- Amazon Redshift
- SageMaker
- Amazon S3

ツール

- Amazon Redshift – Amazon Redshift は、エンタープライズレベル、ペタバイト規模、フルマネージド型のデータウェアハウスサービスです。
- Amazon Redshift ML – Amazon Redshift 機械学習 (Amazon Redshift ML) は、どの技術レベルのアナリストやデータサイエンティストでも、機械学習のテクノロジーを簡単に使用できる堅牢なクラウドベースのサービスです。
- 「Amazon S3」— Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)は、インターネット用のストレージです。
- Amazon SageMaker – Amazon SageMaker は、フルマネージド型の機械学習サービスです。
- Amazon SageMaker Autopilot – Amazon SageMaker Autopilot は、自動機械学習 (AutoML) プロセスの主要タスクを自動化する機能セットです。

コード

Amazon Redshift では、以下のコードを使用してスーパーバイズド ML モデルを作成できます。

```
"CREATE MODEL customer_churn_auto_model
FROM (SELECT state,
             account_length,
             area_code,
             total_charge/account_length AS average_daily_spend,
             cust_serv_calls/account_length AS average_daily_cases,
             churn
      FROM customer_activity
      WHERE  record_date < '2020-01-01'
     )
TARGET churn
FUNCTION ml_fn_customer_churn_auto
IAM_ROLE 'arn:aws:iam::XXXXXXXXXXXX:role/Redshift-ML'
SETTINGS (
  S3_BUCKET 'your-bucket'
);")
```

> **Note**
>
> SELECT ステートは Amazon Redshift の通常のテーブル、Amazon Redshift Spectrum の外部テーブル、またはその両方を指す場合があります。

エピック

トレーニングデータセットとテストデータセットの準備

タスク	説明	必要なスキル
トレーニングデータセットとテストデータセットの準備	AWS マネジメントコンソールにサインインして、Amazon SageMaker コンソールを開きます。機械学習モデルの構築、トレーニング、デプロイ チュートリアルの指示に従って、ラベル列 (教師ありトレーニング) があり、ヘッダーがない.csv ファイルまたは Apache Parquet ファイルを作成します。 **Note** 未加工のデータセットをシャッフルして、モデルのトレーニング用のトレーニングセット (70%) とモデルのパフォーマンス評価用のテストセット (30%) に分割することをお勧めします。	データサイエンティスト

テクノロジースタックの準備と設定を行います。

タスク	説明	必要なスキル
Amazon Redshift クラスターを作成します。	Amazon Redshift コンソールで、要件に従ってクラスターを作成します。詳細については、Amazon Redshift ドキュメントのクラスターの作成を参照してください。 **Important** Amazon Redshift クラスターは、`SQL_PREVIEW` メンテナンストラックを使用して作成してください。トラックプレビューの詳細については、クラスターメンテナンストラックの選択Amazon Redshiftドキュメント内のを参照してください。	DBA、クラウドアーキテクト
トレーニングデータとモデルアーティファクトを保存する S3 バケットを作成する。	Amazon S3 コンソールで、トレーニングデータとテストデータ用の S3 バケットを作成します。S3 バケットを作成する方法の詳細については、AWS Quick StartsからS3 バケットを作成するを参照してください。	DBA、クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
	Important Amazon S3 バケットと Amazon Redshift クラスターが同じリージョンにあることを確認してください。	
IAM サービスロールを作成して Amazon Redshift クラスターにアタッチします。	Amazon Redshift クラスターが SageMaker および Amazon S3 にアクセスできるようにする IAM ポリシーを作成します。手順と手順については、Amazon Redshift ドキュメントの Amazon Redshift ML を使用するためのクラスターセットアップ を参照してください。	DBA、クラウドアーキテクト
Amazon Redshift ユーザーとグループがスキーマとテーブルにアクセスできるようにします。	Amazon Redshift のユーザーとグループが内部および外部のスキーマとテーブルにアクセスできるようにするアクセス権限を付与します。手順と手順については、Amazon Redshift ドキュメントの アクセス権限と所有権の管理 を参照してください。	DBA

Amazon Redshift で ML モデルを作成してトレーニングする

タスク	説明	必要なスキル
Amazon Redshift で ML モデルを作成してトレーニングする	Amazon Redshift で ML モデルを作成してトレーニングする 詳細については、Amazon Redshift `CREATE MODEL` のドキュメントのステートメントを参照してください。	アプリ開発者、データサイエンティスト

Amazon Redshift でバッチ推論と予測を実行する

タスク	説明	必要なスキル
生成された ML モデル関数を使用して推論を行います。	生成された ML モデル関数を使用して推論を実行する方法の詳細については、Amazon Redshift ドキュメントの 予測 を参照してください。	データサイエンティスト、ビジネスインテリジェンスユーザー

関連リソース

トレーニングデータセットとテストデータセットの準備

- Amazon SageMaker による機械学習モデルの構築、トレーニング、デプロイ

テクノロジースタックの準備と設定を行います

- Amazon Redshift クラスターを作成します
- Amazon Redshift クラスターメンテナンストラックの選択
- 「S3 バケットの作成」
- Amazon Redshift ML 用に Amazon Redshift クラスターをセットアップする必要があります
- Amazon Redshift でのアクセス権限と所有権の管理

Amazon Redshift で ML モデルを作成してトレーニングする

- Amazon Redshift でのモデルステートメントの作成

Amazon Redshift でバッチ推論と予測を実行する

- Amazon Redshift での予測

その他のリソース

- Amazon Redshift 機械学習の開始方法
- SQL と Amazon Redshift ML を使用して Amazon Redshift で ML モデルを作成、トレーニング、デプロイする
- Amazon Redshift パートナー
- AWS 機械学習コンピテンシーパートナー

Amazon Athena を使用して SQL で Amazon DynamoDB テーブルをクエリする

Gavin Perrie、Ajit Ambike、Brad Yates、Amazon Web Services

概要

データに Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 以外のソースが含まれている場合は、フェデレーティッドクエリを使用して、それらのリレーショナルデータソース、非リレーショナルデータソース、オブジェクトデータソース、またはカスタムデータソースにアクセスできます。このパターンは、SQL データソースコネクタを使用して Amazon Athena から Amazon DynamoDB へのフェデレーティッドクエリアクセスを設定する方法を示しています。

このパターン使用して、次のことを行うことができます。

- SQL を使用して DynamoDB テーブルをクエリします。
- Athena でフェデレーティッド SQL クエリを実行し、DynamoDB テーブルをサポートされている他のデータソースに結合します。

前提条件と制限

前提条件

- DynamoDB テーブル。
- Athena エンジンバージョン 2 を使用するように設定された Athena ワークグループ。手順については、Athena ドキュメントを参照してください。
- `AthenaDynamoDBConnector` AWS Lambda 関数がデータをスピルできる S3 バケット。S3 バケットと Lambda 関数は、同じ AWS リージョンに存在する必要があります。

Athena に初めてアクセスする場合は、クエリ結果の場所として使用する追加の S3 バケットが必要です。手順については、Athena ドキュメントを参照してください。

制限事項

- INSERT INTO などの書き込みオペレーションはサポートされていません。

製品バージョン

- GitHub での Athena クエリフェデレーションのリリース

アーキテクチャ

ターゲットアーキテクチャ

次の図は、パターンが確立された後の接続フローを示しています。ユーザーは Amazon Athena に接続してクエリを提供します。Athena はクエリとターゲットを DynamoDB データソースコネクタ Lambda 関数に渡します。Lambda 関数はデータを取得して Athena に返します。大量のデータが返された場合、Athena は一時的な結果をスピルバケットに保存してから、データセット全体をパッケージ化して返します。

ツール

AWS のサービス

- Amazon Athenaは、標準 SQL を使用して Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 内のデータを直接分析できるようにするインタラクティブなクエリサービスです。このパターンでは、Amazon Athena クエリフェデレーション SDK を使用して構築され、 を介してアプリケーションとしてインストールされたツールである Amazon Athena DynamoDB Connector を使用します AWS Serverless Application Repository。 Amazon Athena AWS Lambda
- Amazon DynamoDB は、フルマネージド NoSQL データベースサービスです。高速かつ予測可能でスケーラブルなパフォーマンスを提供します。
- AWS Lambda は、サーバーのプロビジョニングや管理を行うことなくコードを実行できるコンピューティングサービスです。必要に応じてコードを実行し、自動的にスケーリングするため、課金は実際に使用したコンピューティング時間に対してのみ発生します。
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、あらゆる量のデータを保存、保護、取得できるクラウドベースのオブジェクトストレージサービスです。

コードリポジトリ

このパターンのコードは GitHub 内の「Athena クエリフェデレーション」リポジトリで利用できます。

エピック

DynamoDB データソースコネクタのセットアップとテスト

タスク	説明	必要なスキル
AthenaDynamoDBConnector アプリケーションをデプロイします。	AthenaDynamoDBConnecter をデプロイするには、以下を実行します。 1. にサインインし AWS マネジメントコンソール、DynamoDB テーブルとスピルバケット AWS リージョン に使用する を選択します。 2. https://console.aws.amazon.com/serverlessrepo/ でサーバーレスアプリケーションリポジトリを開きます。 3. ナビゲーションペインで、[利用可能なアプリケーション] を選択します。 4. AWS Identity and Access Management (IAM) アクセスの場合は、検索バーで、カスタム IAM ロールまたはリソースポリシーを作成するアプリを表示するチェックボックスをオンにします。 5. AthenaDynamoDBConnector を検索して選択し、リストされている作成者が Amazon Athena フェデレー	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	ションであることを確認します。 6. [アプリケーション設定] で、以下の値を入力します。 • SpillBucket – 関数がデータをスピルできる場所。 • AthenaCatalogName – 作成される Lambda 関数の名前。この名前は、Athena のデータソース名としても使用されます。 7. チェックボックスをオンにして、IAM ロールとポリシーの作成を承認します。 8. [デプロイ] をクリックします。	

タスク	説明	必要なスキル
Athena 用のデータソースを作成します。	データソースを作成するには、以下を実行します。 1. 以下で Athena コンソールを開きます。 https://console.aws.amazon.com/athena/ 2. ナビゲーションペインを展開して、[データソース] を選択します。 3. [データソースを作成] を選択します。 4. Amazon DynamoDB を選択します。 5. データソース名を入力します。 6. 作成した Lambda 関数を選択します。 7. 詳細を確認し、[データソースを作成] を選択します。	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
Athena を使用して DynamoDB テーブルをクエリします。	DynamoDB テーブルをクエリするには、以下を実行します。 1. Athena コンソールでナビゲーションペインを展開し、[クエリエディタ] を選択します。 2. [データソース] ドロップダウンリストで、作成したデータソースを選択します。 3. DynamoDB テーブルが [テーブル] にリストされていることを確認します。 4. クエリを実行します。	アプリデベロッパー

トラブルシューティング

問題	ソリューション
クエリは `GENERIC_INTERNAL_ERROR: The bucket is in this region: <region>` で失敗します。	Athena スピルバケットと Lambda 関数が同じ AWS リージョンに作成されていることを確認します。
新しく作成されたデータソースは Athena コンソールに表示されません。	Athena データカタログはリージョン別です。`AthenaDynamoDBConnector` が Athena を使用しようとしているリージョンにデプロイされていることを確認します。
新しく作成されたデータソースに対してクエリを実行できません。	クエリ結果の場所が設定されていることを確認します。

関連リソース

- Amazon Athena DynamoDB コネクタ
- Amazon Athena フェデレーティッドクエリ

Athena による Amazon DynamoDB テーブルへのアクセス、クエリ、結合

Moinul Al-Mamun、Amazon Web Services

概要

このパターンは、Amazon Athena DynamoDB コネクタを使用して Amazon Athena と Amazon DynamoDB 間の接続をセットアップする方法を示しています。コネクタは AWS Lambda 関数を使用して DynamoDB 内のデータをクエリします。接続を設定するコードはありません。接続が確立されたら、「Athena フェデレーテッドクエリ」を使用して Athena から SQL コマンドを実行することで、DynamoDB テーブルにすばやくアクセスして分析できます。また、1 つ以上の DynamoDB テーブルを相互に結合したり、Amazon Redshift や Amazon Aurora などの他のデータソースに結合したりすることもできます。

前提条件と制限事項

前提条件

- DynamoDB テーブル、Athena データソース、Lambda、AWS Identity and Access Management (IAM) ロールを管理するアクセス許可があるアクティブな AWS アカウント
- Athena がクエリ結果を保存できる Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケット
- Athena DynamoDB コネクタがデータを短期的に保存できる S3 バケット
- 「Athena エンジンバージョン 2」をサポートする AWS リージョン
- Athena と必要な S3 バケットにアクセスするための IAM 権限
- 「Amazon Athena DynamoDB コネクタ」、インストール済み

制限事項

DynamoDB テーブルのクエリにはコストがかかります。テーブルサイズが数ギガバイト (GB) を超えると、高いコストが発生する可能性があります。テーブル全体の SCAN 操作を実行する前に、コストを考慮することをお勧めします。詳細については、「Amazon DynamoDB 料金」を参照してください。コストを削減して高いパフォーマンスを実現するには、クエリでは常に LIMIT を使用することをお勧めします (例: `SELECT * FROM table1 LIMIT 10`)。また、運用環境で JOIN または GROUP BY クエリを実行する前に、テーブルのサイズを検討してください。テーブルが大きすぎる場合は、「テーブルを Amazon S3 に移行する」などの代替オプションを検討してください。

アーキテクチャ

次の図は、ユーザーが Athena から DynamoDB テーブルで SQL クエリを実行する方法を示しています。

この図表は、次のワークフローを示しています:

1. DynamoDB テーブルにクエリを実行するには、ユーザーは Athena から SQL クエリを実行します。
2. Athena は Lambda 関数を開始します。
3. Lambda 関数は、DynamoDB テーブル内のリクエストされたデータをクエリを行います。
4. DynamoDB はリクエストされたデータを Lambda 関数に返します。次に、この関数は Athena を介してクエリ結果をユーザーに転送します。
5. Lambda 関数は S3 バケットにデータを保存します。

テクノロジースタック

- Amazon Athena
- Amazon DynamoDB
- Amazon S3
- AWS Lambda

ツール

- 「Amazon Athena」はインタラクティブなクエリサービスで、Amazon S3 内のデータをスタンダード SQL を使用して直接分析できます。
- 「Amazon Athena DynamoDB コネクタ」は、Athena テナが DynamoDB に接続し、SQL クエリを使用してテーブルにアクセスできるようにする AWS ツールです。
- Amazon DynamoDB は、フルマネージド NoSQL データベースサービスです。高速かつ予測可能でスケーラブルなパフォーマンスを提供します。
- AWS Lambda は、サーバーのプロビジョニングや管理を行うことなくコードを実行できるコンピューティングサービスです。必要に応じてコードを実行し、自動的にスケーリングするため、課金は実際に使用したコンピューティング時間に対してのみ発生します。

エピック

サンプル DynamoDB テーブルを作成する

タスク	説明	必要なスキル
1 つ目のサンプルテーブルを作成します。	1. AWS マネジメントコンソールにサインインし、「DynamoDB コンソール」を開きます。 2. [テーブルの作成] を選択します。 3. [テーブル名] に「dydbtable 1」と入力します。 4. パーティションキーには 「PK1」と入力します。 5. [ソートキー] には「SK1」と入力します。 6. [テーブルの設定] セクションで、[設定のカスタマイズ] を選択します。 7. [テーブルクラス] セクションで、[DynamoDB 標準] を選択します。 8. [読み取り/書き込みキャパシティ設定] セクションの [キャパシティモード] で [オンデマンド] を選択します。 9. [保存時の暗号化] セクションで、[Amazon DynamoDB が所有] を選択します。 10[テーブルの作成] を選択します。	開発者

タスク	説明	必要なスキル

最初のテーブルにサンプルデータを挿入します。	1. DynamoDB コンソールを開きます。
	2. ナビゲーションペインで [テーブル] を選択し、[名前] 列でテーブルを選択します。
	3. [アクション]、[アイテムの作成] の順に選択します。
	4. [JSON ビュー] を選択します。
	5. [属性] エディタのタイトルバーで、[DynamoDB JSON の表示] をオフにします。
	6. [属性] エディタで、次のサンプルデータを 1 つずつ入力します。
	
	`{ "PK1": "1234", "SK1": "info", "Salary": "5000" }`
	
	`{ "PK1": "1235", "SK1": "info", "Salary": "5200" }`
		開発者

タスク	説明	必要なスキル
2 番目のサンプルテーブルを作成します。	1. DynamoDB コンソールを開きます。 2. [テーブルの作成] を選択します。 3. [テーブル名] に「dydbtable2」と入力します。 4. [パーティションキー]には「PK2」と入力します。 5. [ソートキー] には「SK2」と入力します。 6. [テーブルの設定] セクションで、[設定のカスタマイズ] を選択します。 7. [テーブルクラス] セクションで、[DynamoDB 標準] を選択します。 8. [読み取り/書き込みキャパシティ設定] セクションの [キャパシティモード] で [オンデマンド] を選択します。 9. [保存時の暗号化] セクションで、[Amazon DynamoDB が所有] を選択します。 10[テーブルの作成] を選択します。	開発者

タスク	説明	必要なスキル

2 番目のテーブルにサンプルデータを挿入します。	1. DynamoDB コンソールを開きます。
	2. ナビゲーションペインで [テーブル] を選択し、[名前] 列でテーブルを選択します。
	3. [アクション]、[アイテムの作成] の順に選択します。
	4. [属性] エディタのタイトルバーで、[DynamoDB JSON の表示] をオフにします。
	5. [属性] エディタで、次のサンプルデータを 1 つずつ入力します。
	
	`{ "PK2": "1234", "SK2": "bonus", "Bonus": "500" }`
	
	`{ "PK2": "1235", "SK2": "bonus", "Bonus": "1000" }`
		開発者

Athena で DynamoDB 用のデータソースを作成する

タスク	説明	必要なスキル
データソースコネクタを設定します。	DynamoDB のデータソースを作成し、そのデータソースに	開発者

タスク	説明	必要なスキル
	接続する Lambda 関数を作成します。 1. AWS マネジメントコンソールにサインインして、「Athena コンソール」を開きます。 2. ナビゲーションペインで [データソース] を選択してから、[データソースの作成] を選択します。 3. [Amazon DynamoDB] データソースを選択し、[次へ] を選択します。 4. [データソースの詳細] セクションの [データソース名] に「testDynamoDB」と入力します。 5. [接続の詳細] セクションで、既にデプロイされている Lambda 関数を選択するか、このパターンに使用する Lambda 関数がない場合は [Lambda 関数の作成] を選択します。注: Lambda 関数の作成の詳細については、Lambda デベロッパーガイドの「Lambda の使用開始」を参照してください。 6. (オプション) [Lambda 関数の作成] を選択した場合は、スタックをデプロイする前に Java アプリ	

タスク	説明	必要なスキル
	ケーションに含まれている AWS CloudFormation テンプレートを設定する必要があります。テンプレートには、ApplicationName、SpillBucket、AthenaCatalogName、およびその他のアプリケーション設定が含まれています。注:この Java ベースのアプリケーションをデプロイすると、Athena が DynamoDB と通信できるようにする Lambda 関数がスタックによって作成されます。これにより、SQL コマンドを使用してテーブルにアクセスできるようになります。 7. Lambda 関数をデプロイします。 8. [次へ] を選択します。	

タスク	説明	必要なスキル
Lambda 関数が S3 スピルバケットにアクセスできることを確認します。	1. Lambda のコンソールを開きます。 2. ナビゲーションペインで [関数] を選択し、先ほど作成した関数を選択する。 3. [設定] タブを選択します。 4. 左側のペインで [環境変数] を選択し、キーの値が `spill_bucket` であることを確認します。 5. 左側のペインで [権限] を選択し、次に [実行ロール] セクションで、アタッチされている IAM ロールを選択します。注: IAM コンソールの Lambda 関数にアタッチされている IAM ロールに誘導されます。 6. `spill_bucket` バケットへの書き込み権限があることを確認します。 エラーが発生した場合は、このパターンの [追加情報] セクションでガイダンスを参照してください。	開発者

Athena から DynamoDB テーブルにアクセスする

タスク	説明	必要なスキル
DynamoDB テーブルに対してクエリを実行します。	1. AWS マネジメントコンソールにサインインして、	開発者

タスク	説明	必要なスキル
	「Athena コンソール」を開きます。 2. ナビゲーションペインで [データソース] を選択してから、[データソースの作成] を選択します。 3. ナビゲーションペイン内で [クエリエディタ] を選択します。 4. [エディタ] タブの [データ] セクションの [データソース] で、お使いのデータソースを選択します。 5. [データベース] で、データベースを選択します。 6. クエリ 1 には、次のクエリを入力します。`SELECT * FROM dydbtable1 t1;` 7. [実行] を選択し、テーブル内の出力を確認します。 8. クエリ 2 には、次のクエリを入力します。`SELECT * FROM dydbtable2 t2;` 9. [実行] を選択し、テーブル内の出力を確認します。	

タスク	説明	必要なスキル
2 つの DynamoDB テーブルを結合します。	DynamoDB は NoSQL データストアであり、SQL 結合オペレーションをサポートしていません。そのため、次の 2 つの DynamoDB テーブルで結合操作を実行する必要があります。 1. 新しいクエリを作成するには、プラスアイコンを選択します。 2. クエリ 3 には、次のクエリを入力します。 `SELECT pk1, salary, bonus FROM dydbtable1 t1 JOIN dydbtable2 t2 ON t1.pk1 = t2.pk2;`	開発者

関連リソース

- 「Amazon Athena DynamoDB コネクタ」(AWS ラボ)
- 「Amazon Athena の新しいフェデレーテッドクエリ」(AWS ビッグデータブログ) であらゆるデータソースをクエリできます
- 「Athena エンジンバージョンリファレンス」(Athena ユーザーガイド)
- 「AWS Glue と Amazon Athena を使用して Amazon DynamoDB データの抽出と分析を簡素化」(AWS データベースブログ)

追加情報

Athena のクエリで `spill_bucket` を `{bucket_name}/folder_name/` という形式で実行すると、次のエラーメッセージが表示されることがあります。

```
"GENERIC_USER_ERROR: Encountered an exception[java.lang.RuntimeException] from your
 LambdaFunction[arn:aws:lambda:us-east-1:xxxxxx:function:testdynamodb] executed in
 context[retrieving meta-data] with message[You do NOT own the spill bucket with the
 name: s3://amzn-s3-demo-bucket/athena_dynamodb_spill_data/]
This query ran against the "default" database, unless qualified by the query. Please
 post the error message on our forum  or contact customer support with Query Id:
 [query-id]"
```

このエラーを解決するには、Lambda 関数の環境変数 spill_bucket を {bucket_name_only} に更新し、バケット書き込みアクセス用の次の Lambda IAM ポリシーを更新します。

```
{
             "Action": [
                 "s3:GetObject",
                 "s3:ListBucket",
                 "s3:GetBucketLocation",
                 "s3:GetObjectVersion",
                 "s3:PutObject",
                 "s3:PutObjectAcl",
                 "s3:GetLifecycleConfiguration",
                 "s3:PutLifecycleConfiguration",
                 "s3:DeleteObject"
             ],
             "Resource": [
                 "arn:aws:s3:::spill_bucket",
                 "arn:aws:s3:::spill_bucket/*"
             ],
             "Effect": "Allow"
         }
```

または、前に作成した Athena データソースコネクタを削除し、spill_bucket のために {bucket_name} のみを使用して再作成することもできます。

組織間でのデータ共有を目的として、最小実行可能データスペースを設定する

Amazon Web Services、Ramy Hcini、Michael Miller、Jorge Hernandez Suarez

Think-it、Ismail Abdellaoui、Malte Gasseling

概要

データスペースは、データ交換を目的としたフェデレーティッドネットワークであり、データの信頼と制御を基本原則としています。費用対効果が高く、テクノロジーに依存しないソリューションであるため、組織は大規模なデータの共有、交換、コラボレーションが可能になります。

データスペースは、関連するすべてのステークホルダーを巻き込んだエンドツーエンドのアプローチによる、データ駆動型の問題解決を通じて、持続可能な未来に向けた取り組みを大きく前進させる可能性を秘めています。

このパターンは、2 つの企業が Amazon Web Services (AWS) のデータスペーステクノロジーを使用して炭素排出量削減戦略を推進する方法の例を示しています。このシナリオでは、X 社は Y 社が消費する炭素排出量データを提供します。以下のデータスペース仕様の詳細については、「追加情報」セクションを参照してください。

- 参加者
- ビジネスケース
- データスペースの権限
- データスペースコンポーネント
- データスペースサービス
- 交換するデータ
- データモデル
- Tractus-X EDC コネクタ

このパターンには、以下のステップが含まれます。

- 2 人の参加者が実行されている基本的なデータスペースに必要なインフラストラクチャをデプロイします AWS。

- コネクタを安全に使用し、炭素排出量と強度のデータを交換します。

このパターンは、Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) を通じてデータスペースコネクタとそのサービスをホストする Kubernetes クラスターをデプロイします。

Eclipse Dataspace Components (EDC) のコントロールプレーンおよびデータプレーンはどちらも Amazon EKS にデプロイされます。公式の Tractus-X Helm チャートは、依存サービスとして PostgreSQL と HashiCorp Vault をデプロイします。

さらに、ID サービスは Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) にデプロイされ、最小実行可能なデータスペース (MVDS) の実際のシナリオをレプリケートします。

前提条件と制限

前提条件

- 選択した にインフラストラクチャをデプロイ AWS アカウント するためのアクティブな AWS リージョン
- 技術ユーザーとして一時的に使用される Amazon S3 にアクセスできる AWS Identity and Access Management (IAM) ユーザー (現在、 " コネクタはロールの使用をサポートしていません。 このデモ専用の IAM ユーザーを 1 人作成し、このユーザーには制限されたアクセス許可が関連付けられることをお勧めします) 。
- 選択した に AWS Command Line Interface (AWS CLI) がインストールされ、設定されている AWS リージョン
- AWS セキュリティ認証情報
- ワークステーションの eksctl
- ワークステーションの Git
- kubectl
- Helm
- ポストマン
- AWS Certificate Manager (ACM) SSL/TLS 証明書
- Application Load Balancer を指す DNS 名 (DNS 名は ACM 証明書でカバーされている必要があります)
- HashiCorp ボールト (AWS Secrets Manager を使用してシークレットを管理する方法については、「追加情報」セクションを参照してください) 。

製品バージョン

- AWS CLI バージョン 2 以降
- Postman Collection v2.1

制限事項

- コネクタの選択 – このデプロイでは、EDC ベースのコネクタを使用します。ただし、デプロイの特定のニーズに合った情報に基づいた意思決定を行うために、必ず EDC コネクタと FIWARE True コネクタの両方の長所と機能を考慮してください。
- EDC コネクタビルド – 選択されたデプロイ方法は、実績があり、広範にテストされている Tractus-X EDC Connector の Helm チャートに基づいています。このチャートの採用理由は、一般的に広く利用されていることと、提供されているビルドに重要な拡張機能が含まれていることにあります。PostgreSQL と HashiCorp Vault はデフォルトコンポーネントですが、必要に応じて独自のコネクタビルドをカスタマイズすることも可能です。
- プライベートクラスターアクセス – デプロイされた EKS クラスターへのアクセスはプライベートチャネルに制限されます。クラスターとのやり取りは、`kubectl` および IAM を使用したアクセスに限定されます。クラスターリソースへのパブリックアクセスは、ロードバランサーとドメイン名を使用することで有効化できます。ロードバランサーとドメイン名は、特定のサービスをより広範なネットワークに公開する際には選択的に実装してください。ただし、パブリックアクセスの提供は非推奨となっています。
- セキュリティの焦点 – セキュリティ設定をデフォルトの仕様に抽象化することに重点を置いているため、EDC コネクタのデータ共有に関連するステップに集中できます。デフォルトのセキュリティ設定は維持されますが、クラスターをパブリックネットワークに公開する前に安全な通信を有効にすることが不可欠です。この予防策をとることで、データ処理を安全に行う基盤を確保できます。
- インフラストラクチャコスト – インフラストラクチャの費用見積もりは、AWS Pricing Calculator を使用して確認できます。単純計算においては、デプロイするインフラストラクチャ費用は 1 か月あたりで最大 162.92 USD になる場合があります。

アーキテクチャ

MVDS アーキテクチャは、2 つの仮想プライベートクラウド (VPCs) で構成されます。1 つは動的属性プロビジョニングシステム (DAPS) ID サービス用、もう 1 つは Amazon EKS 用です。

DAPS アーキテクチャ

次の図は、Auto Scaling グループが制御する EC2 インスタンスで実行される DAPS を示しています。Application Load Balancer とルートテーブルは DAPS サーバーを公開します。Amazon Elastic File System (Amazon EFS) は DAPS インスタンス間でデータを同期します。

Amazon EKS アーキテクチャ

データスペースはテクノロジーに依存しないソリューションとして設計されており、複数の実装があります。このパターンでは、Amazon EKS クラスターを使用してデータスペースの技術コンポーネントをデプロイします。次の図は、EKS クラスターのデプロイを示しています。ワーカーノードはプライベートサブネットにインストールされます。Kubernetes ポッドは、プライベートサブネットにも存在する Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) for PostgreSQL インスタンスにアクセスします。Kubernetes ポッドは、共有データを Amazon S3 に保存します。

ツール

AWS サービス

- AWS CloudFormation は、 AWS リソースをセットアップし、迅速かつ一貫してプロビジョニングし、 AWS アカウント および リージョン全体のライフサイクルを通じてリソースを管理するのに役立ちます。
- Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) は、 AWS クラウドでスケーラブルなコンピューティング容量を提供します。仮想サーバーを必要な数だけ起動して、迅速にスケールアップまたはスケールダウンができます。
- Amazon Elastic File System (Amazon EFS) は、 AWS クラウドでの共有ファイルシステムの作成と設定に役立ちます。
- Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) を使用すると、独自の Kubernetes コントロールプレーンやノードをインストールまたは維持 AWS することなく、 で Kubernetes を実行できます。
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、あらゆる量のデータを保存、保護、取得できるクラウドベースのオブジェクトストレージサービスです。
- Elastic Load Balancing (ELB) は、受信するアプリケーションまたはネットワークのトラフィックを複数のターゲットに分散します。例えば、1 つ以上のアベイラビリティーゾーンの EC2 インスタンス、コンテナ、IP アドレスにトラフィックを分散できます。

その他のツール

- eksctl – これは Amazon EKS で Kubernetes クラスターを作成および管理するコマンドラインユーティリティです。
- Git はオープンソースの分散バージョンの管理システムです。
- HashiCorp Vault は、認証情報やその他の機密情報へのアクセスを制御できる安全なストレージを提供します。
- Helm は、Kubernetes 用のオープンソースのパッケージマネージャです。Kubernetes クラスター上でアプリケーションをインストールおよび管理できます。
- kubectlは、Kubernetes クラスターに対してコマンドを実行するためのコマンドラインインターフェイスです。
- Postman は API プラットフォームです。

コードリポジトリ

このパターンの Kubernetes 設定 YAML ファイルと Python スクリプトは、GitHub の aws-patterns-edc リポジトリから入手できます。このパターンでは、Tractus-X EDC リポジトリも使用します。

ベストプラクティス

Amazon EKS と参加者のインフラストラクチャの分離

Kubernetes の名前空間は、このパターンにおいて X 社プロバイダーと Y 社コンシューマーの各インフラストラクチャを分離します。詳しくは「EKS Best Practices Guides」をご確認ください。

実際の状況では、各参加者は独自の AWS アカウント内で個別の Kubernetes クラスターを実行することになります。共有インフラストラクチャ (このパターンでは DAPS) は、データスペース参加者のインフラとは完全に分離されながらも、参加者によるアクセスは可能となります。

エピック

環境設定を行い、EKS クラスターと EC2 インスタンスをプロビジョニングする

タスク	説明	必要なスキル
リポジトリのクローン作成	ワークステーションでリポジトリのクローンを作成するには、次のコマンドを実行してください。	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	`git clone https://github.com/Think-iT-Labs/aws-patterns-edc` ワークステーションは にアクセスできる必要がありますAWS アカウント。	

タスク	説明	必要なスキル

Kubernetes クラスターをプロビジョニングし、名前空間を設定します。	アカウントに簡略化されたデフォルトの EKS クラスターをデプロイするには、リポジトリをクローンしたワークステーションで次の `eksctl` コマンドを実行します。
	
	`eksctl create cluster`
	
	コマンドは VPC と 3 つの異なるアベイラビリティーゾーンにまたがる、プライベートサブネットとパブリックサブネットを作成します。ネットワークレイヤーが作成されると、コマンドは Auto Scaling グループ内に 2 つの `m5.large` EC2 インスタンスを作成します。
	
	詳細と出力例については、eksctl ガイドを参照してください。
	
	プライベートクラスターをプロビジョニングしたら、次のコマンドを実行して、新しい EKS クラスターをローカル Kubernetes 設定に追加します。
	
	`aws eks update-kubeconfig --name <EKS CLUSTER NAME> --region <AWS REGION>`
		DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	このパターンでは、 eu-west-1 AWS リージョン を使用してすべてのコマンドを実行します。ただし、任意ので同じコマンドを実行できます AWS リージョン。 EKS ノードが実行され、準備が完了していることを確認するには、次のコマンドを実行します。 `kubectl get nodes`	

名前空間を設定します。	プロバイダーとコンシューマーの名前空間を作成するには、次のコマンドを実行します。
	
	`kubectl create ns provider`
	`kubectl create ns consumer`
	
	このパターンでは、次のステップの設定に合わせて名前空間として provider と consumer を使用する必要があります。
		DevOps エンジニア

ID サービスをデプロイする

タスク	説明	必要なスキル
を使用して DAPS をデプロイします AWS CloudFormation。	DAPS オペレーションの管理を容易にするために、DAPS サーバーが EC2 インスタンスにインストールされています。 DAPS をインストールするには AWS CloudFormation テンプレートを使用します。前提条件セクションの ACM 証明書と DNS 名が必要です。テンプレートを使用して以下のリソースの構成とデプロイを行います。 • Application Load Balancer • Auto Scaling グループ • 必要なすべてのパッケージをインストールするためのユーザーデータで設定された EC2 インスタンス • IAM ロール • DAPS AWS CloudFormation テンプレートをデプロイするには、にサインイン AWS マネジメントコンソール し、 AWS CloudFormation コンソールを使用します。テンプレートは、次のような AWS CLI コマ	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	ンドを使用してデプロイすることもできます。 `aws cloudformation create-stack --stack-name daps \ --template-body file://aws-patterns-edc/cloudformation.yml --parameters \ ParameterKey=CertificateARN,ParameterValue=<ACM Certificate ARN> \ ParameterKey=DNSName,ParameterValue=<DNS name> \ ParameterKey=InstanceType,ParameterValue=<EC2 instance type> \ ParameterKey=EnvironmentName,ParameterValue=<Environment Name> --capabilities CAPABILITY_NAMED_IAM`  任意の環境名を設定してください。 AWS リソースタグに反映`DapsInfrastructure` されるため、 などの意味のある用語を使用することをお勧めします。 このパターンの場合、3 つの Docker コンテナを持つ DAPS ワークフローを実行するのに	

タスク	説明	必要なスキル
	t3.small のサイズは十分です。 テンプレートは EC2 インスタンスをプライベートサブネットにデプロイします。つまり、インスタンスはインターネットから SSH (Secure Shell) 経由で直接アクセスすることはできません。インスタンスは、 の一機能である Session Manager を介して実行中のインスタンスへのアクセスを有効にするために必要な IAM ロールと AWS Systems Manager エージェントでプロビジョニングされます AWS Systems Manager。 アクセスには Session Manager を使用することをお勧めします。または、踏み台ホストをプロビジョニングして、インターネットからの SSH アクセスを許可することもできます。踏み台ホストを利用する場合は、EC2 インスタンスの実行開始に数分かかることがあります。 AWS CloudFormation テンプレートが正常にデプロイされたら、DNS 名を Application Load Balancer の DNS 名にポイントします。これを確認す	

タスク	説明	必要なスキル

	るには、次のコマンドを実行します。
	
	`dig <DNS NAME>`
	
	出力は次の例のようになります:
	
	`; <<>> DiG 9.16.1-Ubuntu <<>> edc-pattern.think-it.io`
	`;; global options: +cmd`
	`;; Got answer:`
	`;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 42344`
	`;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 3, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1`
	
	`;; OPT PSEUDOSECTION:`
	`; EDNS: version: 0, flags:; udp: 65494`
	`;; QUESTION SECTION:`
	`;edc-pattern.think-it.io. IN A`
	
	`;; ANSWER SECTION:`
	`edc-pattern.think-it.io. 276 IN CNAME daps-alb-iap9zmwy3kn8-1328773120.eu-west-1.elb.amazonaws.com.`
	`daps-alb-iap9zmwy3kn8-1328773120.eu-west-1.elb.amazonaw`	

タスク	説明	必要なスキル
	s.com. 36 IN A 52.208.240.129 daps-alb-iap9zmwy3kn8-1328773120.eu-west-1.elb.amazonaws.com. 36 IN A 52.210.155.124	

タスク	説明	必要なスキル

参加者のコネクタを DAPS サービスに登録します。	DAPS 用にプロビジョニングされた EC2 インスタンス内から、参加者を登録します。
	
	1. ルートユーザーを使用して、EC2 インスタンスで使用可能なスクリプトを実行します。
	
	`cd /srv/mvds/omejdn-daps`
	
	2. プロバイダーを登録します。
	
	`bash scripts/register_connector.sh <provider_name>`
	
	3. コンシューマーを登録します。
	
	`bash scripts/register_connector.sh <consumer_name>`
	
	選択した名称が次の手順に影響することはありません。`provider` と `consumer`、または `companyx` と`companyy` の使用を推奨します。
	
	また、登録コマンドは作成した証明書とキーから取得した
		DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	情報を使用し、DAPS サービスの自動設定を行います。 DAPS サーバーへログインした状態で、後のインストール手順で必要になる情報を収集します。 1. omejdn-daps/config/clients.yml からプロバイダーとコンシューマーの client id を取得します。client id 値は 16 進数の長い文字列です。 2. omejdn-daps/keys ディレクトリから consumer.cert 、consumer.key 、provider.cert 、provider.key のファイルに含まれる内容をコピーします。 ワークステーション内に daps- という接頭辞を付けた同一名称のファイルを作成し、コピーしたテキストをそこへ貼り付けるようにしてください。 プロバイダーとコンシューマー双方のクライアント ID、およびワークステーションの作業ディレクトリに以下の 4 ファイルを用意してください。	

タスク	説明	必要なスキル
	• ソースファイル名 `consumer.cert` はワークステーションファイル名 `daps-consumer.cert` となります。 • ソースファイル名 `consumer.key` はワークステーションファイル名 `daps-consumer.key` となります。 • ソースファイル名 `provider.cert` はワークステーションファイル名 `daps-provider.cert` となります。 • ソースファイル名 `provider.key` はワークステーションファイル名 `daps-provider.key` となります。	

参加者のコネクタをデプロイする

タスク	説明	必要なスキル
Tractus-X EDC リポジトリのクローンを作成し、0.4.1 バージョンを使用します。	Tractus-X EDC コネクタのビルドでは、PostgreSQL (アセットデータベース) および HashiCorp Vault (シークレット管理) サービスをデプロイして使用できるようにする必要があります。	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル

	Tractus-X EDC Helm チャートにはバージョンが複数存在します。このパターンでは DAPS サーバーを使用するため、バージョン 0.4.1 を指定します。
	
	最新バージョンでは、ID サービスの分散実装で Managed Identity Wallet (MIW) を使用します。
	
	2 つの Kubernetes 名前空間を作成したワークステーションで、tractusx-edc リポジトリのクローンを作成し、`release/0.4.1` ブランチを確認します。
	
	`git clone https://github.com/eclipse-tractusx/tractusx-edc`
	
	`cd tractusx-edc`
	
	`git checkout release/0.4.1`	

タスク	説明	必要なスキル

Tractus-X EDC Helm チャートを設定します。	Tractus-X Helm チャートのテンプレート設定を変更して、両方のコネクタが相互にやり取りできるようにします。
	
	これを行うには、名前空間をサービスの DNS 名に追加して、クラスター内の他のサービスで解決できるようにします。`charts/tractusx-connector/templates/_helpers.tpl` ファイルに対して変更を加えてください。このパターンでは、ファイルの最終変更バージョンを使用できます。コピーして、ファイル `charts/tractusx-connector/templates/_helpers.tpl` の daps セクションに配置します。
	
	`charts/tractusx-connector/Chart.yaml` ですべての DAPS 依存関係をコメントしてください。
	
	`dependencies:`
	`  # IDS Dynamic Attribute Provisioning Service (IAM)`
	`  #  - name: daps`
	`  # version: 0.0.1`
	`  # repository: "file://./subcharts/omejdn"`
	`  # alias: daps`
		DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	<pre> # condition: install.daps</pre>	

タスク	説明	必要なスキル

Amazon RDS で PostgreSQL を使用するようにコネクタを設定します。	(オプション) このパターンでは Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) インスタンスは必要ありません。ただし、高可用性、バックアップ、リカバリなどの機能が提供されるため、Amazon RDS または Amazon Aurora を使用することを強くお勧めします。
	
	PostgreSQL on Kubernetes を Amazon RDS に置き換えるには、次の手順を実行します。
	
	1. Amazon RDS for PostgreSQL インスタンスをプロビジョニングする
	2. `Chart.yaml` で `PostgreSQL` セクションをコメントします。
	3. `provider_values.yml` および `consumer_values.yml` で、`postgresql` セクションを次のように設定します。
	
	`postgresql:`
	`  auth:`
	`  database: edc`
	`  password: <RDS PASSWORD>`
	`  username: <RDS Username>`
		DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル

	<pre> jdbcUrl: jdbc:post
	gresql://<RDS DNS
	 NAME>:5432/edc
	  username: <RDS
	 Username>
	  password: <RDS
	 PASSWORD>
	  primary:
	  persistence:
	  enabled: false
	  readReplicas:
	  persistence:
	  enabled: false</pre>	

タスク	説明	必要なスキル
プロバイダーコネクタとそのサービスを設定してデプロイします。	プロバイダーコネクタとそのサービスを設定するには、以下を実行します。 1. edc_helm_configs ディレクトリから現在の Helm チャートフォルダに provider_edc.yaml ファイルをダウンロードするには、次のコマンドを実行します。 `wget -q https://raw.githubusercontent.com/Think-iT-Labs/aws-patterns-edc/main/edc_helm_configs/provider_edc.yaml> -P charts/tractusx-connector/` 2. 以下の変数 (ファイル上にマークがされます) を値に置き換えます。 • CLIENT_ID – DAPS が生成する ID。CLIENT_ID は DAPS サーバー上の /srv/mvds/omejdn-daps/config/clients.yml/config/clients.yml から取得できます。16 進数文字の文字列である必要があります。	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル

	• DAPS_URL – DAPS サーバーの URL。 AWS CloudFormation テンプレートの実行時に設定した DNS 名`https://{DNS name}` を使用している必要があります。
	• `VAULT_TOKEN` – ボールト認証に使用するトークン。値を選択します。
	• `vault.fullnameOverride` – `vault-provider` 。
	• `vault.hashicorp.url` – `http://vault-provider:8200/` 。
	前の値は、デプロイ名と名前空間名がプロバイダーであることを前提としています。
	3. ワークステーションから Helm チャートを実行するには、次のコマンドを使用します。
	`cd charts/tractusx-connector`
	`helm dependency build`
	`helm upgrade --install provider ./ -f`	

タスク	説明	必要なスキル
	`provider_edc.yaml -n provider`	

タスク	説明	必要なスキル

証明書とキーをプロバイダーボールトに追加します。	混乱を避けるために、tractusx-edc/charts ディレクトリの外部で次の証明書を作成します。
	
	例えば、次のコマンドを実行してホームディレクトリに変更します。
	
	`cd ~`
	
	次に、プロバイダーが必要とするシークレットをボールトに追加する必要があります。
	
	ボールト内のシークレット名称は、provider_edc.yml ファイルの secretNames: セクションにあるキーの値となります。デフォルトでは、次のように設定されます。
	
	`secretNames:`
	`  transferProxyTokenSignerPrivateKey: transfer-proxy-token-signer-private-key`
	`  transferProxyTokenSignerPublicKey: transfer-proxy-token-signer-public-key`
	`  transferProxyTokenEncryptionAesKey: transfer-proxy-token-encryption-aes-key`
		DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル

	<pre>dapsPrivateKey: daps-private-key
	dapsPublicKey: daps-public-key</pre>
	Advanced Encryption Standard (AES) キー、プライベートキー、パブリックキー、および自己署名証明書がまず生成されます。その後、シークレットとしてボールトに追加されます。
	
	さらに、このディレクトリには DAPS サーバーからコピーした `daps-provider.cert` および `daps-provider.key` ファイルが含まれている必要があります。
	
	1. 以下の コマンドを実行します。
	
	<pre># generate a private key
	openssl ecparam -name prime256v1 -genkey -noout -out provider-private-key.pem
	# generate corresponding public key
	openssl ec -in provider-private-key.pem -pubout -out provider-public-key.pem</pre>	

タスク	説明	必要なスキル
	<pre>
create a self-sign
ed certificate
openssl req -new -
x509 -key provider-
private-key.pem -out
provider-cert.pem -
days 360
generate aes key
openssl rand -base64
32 > provider-
aes.key
</pre>	
	2. ボールトにシークレットを追加する前に、改行を \n に置き換えて、複数行から単一行に変換します。 <pre>
cat provider-private-
key.pem	sed 's/$/\
\\\n/'|tr -d '\\n' >
provider-private-k
ey.pem.line
cat provider-public-
key.pem	sed 's/$/\
\\\n/'|tr -d '\\n' >
provider-public-ke
y.pem.line
cat provider-cert.pem
sed 's/$/\\\\
n/'|tr -d '\\n' >
provider-cert.pem.
line
cat provider-aes.key
sed 's/$/\\\\
n/'|tr -d '\\n' >
 provider-aes.key.l
ine

The following block
 is for daps certifica
te and key
</pre> | |

タスク	説明	必要なスキル
	openssl x509 -in daps-provider.cert -outform PEM | sed 's/$/\\\\n/'\|tr -d '\\n' > daps-provider.cert.line cat daps-provider.key \| sed 's/$/\\\\n/'| tr -d '\\n' > daps-provider.key.line 3. ボールトに追加されるシークレットをフォーマットするには、次のコマンドを実行します。 JSONFORMAT='{"content": "%s"}' #create a single line in JSON format printf "${JSONFORMAT}\\n" "`cat provider-private-key.pem.line`" > provider-private-key.json printf "${JSONFORMAT}\\n" "`cat provider-public-key.pem.line`" > provider-public-key.json printf "${JSONFORMAT}\\n" "`cat provider-cert.pem.line`" > provider-cert.json printf "${JSONFORMAT}\\n" "`cat provider-aes.key.l		

タスク	説明	必要なスキル
	ine`" > provider-aes.json  printf "${JSONFORMAT}\\n" "`cat daps-provider.key.line`" > daps-provider.key.json printf "${JSONFORMAT}\\n" "`cat daps-provider.cert.line`" > daps-provider.cert.json これでシークレットが JSON 形式となり、ボールトに追加できる状態になります。 4. ボールトのポッド名を取得するには、次のコマンドを実行します。 kubectl get pods -n provider|egrep "vault|NAME" ポッド名は "vault-provider-0" と類似の値になります。この名前は、ボールトに転送されるポートを作成するときに使用されます。ポートフォワードを使用すると、ボールトにアクセスしてシークレットを追加できます。これは、AWS 認証情報が設定されたワークステーション	

タスク	説明	必要なスキル
	から実行する必要があります。 5. ボールトにアクセスするには、kubectl を使用してポートフォワードを設定します。 `kubectl port-forward <VAULT_POD_NAME> 8200:8200 -n provider` これで、ブラウザまたは CLI からボールトにアクセスできるようになります。 ブラウザ 1. ブラウザを使用して、設定したポートフォワードを使用する http://127.0.0.1:8200 に移動します。 2. provider_edc.yml で事前に設定したトークンを使用してログインしてください。シークレットエンジンで、3 つのシークレットを作成します。それぞれのシークレットは Path for this secret というシークレット名を保有しています。各名称を以下のリストで示します。secret data セクション内においてキー名称は content となり、値には、対応する	

タスク	説明	必要なスキル
	.line という名前のファイルに含まれる 1 行テキストが設定されます。 3. シークレット名は、provider_edc.yml ファイルの secretNames セクションから取得されます。 4. 次のシークレットを作成します。 • ファイル名 provider-private-key.pem.line のシークレット transfer-proxy-token-signer-private-key • ファイル名 provider-cert.pem.line のシークレット transfer-proxy-token-signer-public-key • ファイル名 provider-aes.key.line のシークレット transfer-proxy-token-encryption-aes-key • ファイル名 daps-provider.key.line のシークレット daps-private-key	

タスク	説明	必要なスキル
	• ファイル名 daps-provider.cert.line のシークレット daps-public-key ボールト CLI CLI は、設定したポートフォワードも使用します。 1. HashiCorp Vault ドキュメントの指示に従い、ワークステーションで Vault CLI をインストールします。 2. provider_edc.yml で設定したトークンを使用してボールトにログインするには、次のコマンドを実行します。 `vault login -address=http://127.0.0.1:8200` 正しいトークンを使用すると「"Success! You are now authenticated." 」というメッセージが表示されます。 3. 次のコードを実行して、事前に作成した JSON 形式のファイルを使用してシークレットを作成します。	

タスク	説明	必要なスキル

	`vault kv put -address=http://127.0.0.1:8200 secret/transfer-proxy-token-signer-private-key @provider-private-key.json`
	`vault kv put -address=http://127.0.0.1:8200 secret/transfer-proxy-token-signer-public-key @provider-cert.json`
	`vault kv put -address=http://127.0.0.1:8200 secret/transfer-proxy-token-encryption-aes-key @provider-aes.json`
	
	`vault kv put -address=http://127.0.0.1:8200 secret/daps-private-key @daps-provider.key.json`
	`vault kv put -address=http://127.0.0.1:8200 secret/daps-public-key @daps-provider.cert.json`	

タスク	説明	必要なスキル
コンシューマーコネクタとそのサービスを設定してデプロイします。	コンシューマーを設定してデプロイする手順は、プロバイダーに対して完了した手順と同一です。 1. aws-patterns-edc リポジトリから `tractusx-edc/charts/tractusx-connecto r` フォルダに `consumer_edc.yaml` をコピーするには、次のコマンドを実行します。 ``` cd tractusx-edc wget -q https://raw.githubusercontent.com/Think-iT-Labs/aws-patterns-edc/main/edc_helm_configs/consumer_edc.yaml -P charts/tractusx-connector/ ``` 2. 次の変数を実際の値で更新します。 • `CONSUMER_CLIENT_ID` – DAPS が生成する ID。`CONSUMER_CLIENT_ID` は DAPS サーバーの `config/clients.yml` から取得できます。 • `DAPS_URL` – プロバイダーに使用したのと同じ DAPS URL。	

タスク	説明	必要なスキル

	• VAULT_TOKEN – ボールト認証に使用するトークン。値を選択します。
	• vault.fullnameOverride – vault-consumer
	• vault.hashicorp.url – http://vault-provider:8200/
	
	前の値は、デプロイ名と名前空間名が consumer であることを前提としています。
	3. Helm チャートを実行するには、次のコマンドを使用します。
	
	`cd charts/tractusx-connector`
	
	`helm upgrade --install consumer ./ -f consumer_edc.yaml -n consumer`	

タスク	説明	必要なスキル

証明書とキーをコンシューマーボールトに追加します。	セキュリティの観点から、各データスペース参加者の証明書とキーを再生成することをお勧めします。このパターンでは、コンシューマーの証明書とキーを再生成します。
	
	プロバイダーでの手順と同一です。consumer_edc.yml ファイル内のシークレット名を確認できます。
	
	ボールト内のシークレットの名前は、consumer_edc.yml file の secretNames: セクションにあるキーの値です。デフォルトでは、次のように設定されます。
	
	`secretNames:`
	`  transferProxyTokenSignerPrivateKey: transfer-proxy-token-signer-private-key`
	`  transferProxyTokenSignerPublicKey: transfer-proxy-token-signer-public-key`
	`  transferProxyTokenEncryptionAesKey: transfer-proxy-token-encryption-aes-key`
		DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル

	<pre>dapsPrivateKey: daps-private-key
	dapsPublicKey: daps-public-key</pre>
	DAPS サーバーからコピーした daps-consumer.cert および daps-consumer.key ファイルは、このディレクトリに既に存在している必要があります。
	1. 以下の コマンドを実行します。
	<pre># generate a private key
	openssl ecparam -name prime256v1 -genkey -noout -out consumer-private-key.pem
	# generate corresponding public key
	openssl ec -in consumer-private-key.pem -pubout -out consumer-public-key.pem
	# create a self-signed certificate
	openssl req -new -x509 -key consumer-private-key.pem -out consumer-cert.pem -days 360
	# generate aes key</pre>	

タスク	説明	必要なスキル

	`openssl rand -base64 32 > consumer-aes.key`
	2. ファイルを手動で編集して改行を \n に置き換えるか、次のような 3 つのコマンドを使用します。
	`cat consumer-private-key.pem | sed 's/$/\\\n/'|tr -d '\n' > consumer-private-key.pem.line`
	`cat consumer-public-key.pem | sed 's/$/\\\n/'|tr -d '\n' > consumer-public-key.pem.line`
	`cat consumer-cert.pem | sed 's/$/\\\\n/'|tr -d '\n' > consumer-cert.pem.line`
	`cat consumer-aes.key | sed 's/$/\\\\n/'|tr -d '\n' > consumer-aes.key.line`
	`cat daps-consumer.cert | sed 's/$/\\\\n/'|tr -d '\n' > daps-consumer.cert.line`
	`cat daps-consumer.key | sed 's/$/\\\\n/'| tr -d '\n' > daps-consumer.key.line`
	3. ボールトに追加されるシークレットをフォーマットす	

タスク	説明	必要なスキル

	るには、次のコマンドを実行します。
	
	`JSONFORMAT='{"content": "%s"}'`
	
	`#create a single line in JSON format`
	
	`printf "${JSONFORMAT}\\n" "`cat consumer-private-key.pem.line`" > consumer-private-key.json`
	`printf "${JSONFORMAT}\\n" "`cat consumer-public-key.pem.line`" > consumer-public-key.json`
	`printf "${JSONFORMAT}\\n" "`cat consumer-cert.pem.line`" > consumer-cert.json`
	`printf "${JSONFORMAT}\\n" "`cat consumer-aes.key.line`" > consumer-aes.json`
	
	`printf "${JSONFORMAT}\\n" "`cat daps-consumer.key.line`" > daps-consumer.key.json`
	`printf "${JSONFORMAT}\\n" "`cat daps-consumer.cert.line`"	

タスク	説明	必要なスキル
	> daps-consumer.cert .json これでシークレットが JSON 形式となり、ボールトに追加できる状態になります。 4. コンシューマーボールトのポッド名を取得するには、次のコマンドを実行します。 kubectl get pods - n consumer | egrep "vault|NAME" ポッド名は "vault-consumer-0" と類似の値になります。この名前は、ボールトに転送されるポートを作成するときに使用されます。ポートフォワードを使用すると、ボールトにアクセスしてシークレットを追加できます。これは、AWS 認証情報が設定されたワークステーションから実行する必要があります。 5. ボールトにアクセスするには、kubectl を使用してポートフォワードを設定します。	

タスク	説明	必要なスキル
	`kubectl port-forward <VAULT_POD_NAME> 8201:8200 -n consumer` プロデューサーとコンシューマーの両方にポートフォワードを設定できるように、ローカルポートは 8201 を使用します。 ブラウザ ブラウザを使用して http://localhost:8201/ に接続し、コンシューマーボールトにアクセスし、手順に沿った名前とコンテンツを含むシークレットを作成します。 コンテンツを含むシークレットとファイルは次のとおりです。 • ファイル名 `consumer-private-key.pem.line` のシークレット `transfer-proxy-token-signer-private-key` • ファイル名 `consumer-cert.pem.line` のシークレット `transfer-proxy-token-signer-public-key`	

タスク	説明	必要なスキル

	• ファイル名 consumer-aes.key.line のシークレット transfer-proxy-token-encryption-aes-key
	
	ボールト CLI
	
	ボールト CLI を使用すると、次のコマンドを実行してボールトにログインし、シークレットを作成できます。
	
	1. consumer_edc.yml 内で設定したトークンを使用してボールトにログインします。
	
	`vault login -address=http://127.0.0.1:8201`
	
	正しいトークンを使用すると「"Success! You are now authenticated." 」というメッセージが表示されます。
	2. 次のコードを実行して、事前に作成した JSON 形式のファイルを使用してシークレットを作成します。
	
	`vault kv put -address=http://127.0.0.1:8201 secret/transfer-proxy-token-signer-p`	

タスク	説明	必要なスキル
	rivate-key @consumer -private-key.json vault kv put - address=http://12 7.0.0.1:8201 secret/ transfer-proxy-token -signer-public-key @consumer-cert.json vault kv put -address= http://127.0.0.1:8 201 secret/transfer- proxy-token-encrypti on-aes-key @consumer -aes.json vault kv put -address= http://127.0.0.1:8 201 secret/daps- private-key @daps-con sumer.key.json vault kv put - address=http://12 7.0.0.1:8201 secret/ daps-public-key @daps-consumer.cer t.json	

コネクタの管理 API とやり取りするように HTTP クライアントを設定する

タスク	説明	必要なスキル
ポート転送を設定します。	1. 次のコマンドを実行して、ポッドのステータスを確認します。 kubectl get pods -n provider kubectl get pods -n consumer	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル

	2. Kubernetes デプロイが成功したことを確認するには、次のコマンドを実行して、プロバイダーとコンシューマーの Kubernetes ポッドのログを確認します。
	
	`kubectl logs -n provider <producer control plane pod name>`
	`kubectl logs -n consumer <consumer control plane pod name>`
	
	クラスターはプライベートであるため、パブリックにアクセスすることはできません。コネクタを操作するには、Kubernetes ポート転送機能を使用して、マシンによって生成されたトラフィックをコネクタコントロールプレーンに転送します。
	
	1. 最初のターミナルで、コンシューマーのリクエストをポート 8300 経由で管理 API に転送します。
	
	`kubectl port-forward deployment/consumer-tractusx-connector-controlplane 8300:8081 -n consumer`	

タスク	説明	必要なスキル
	2. 2 番目のターミナルで、プロバイダーのリクエストをポート 8400 経由で管理 API に転送します。 `kubectl port-forward deployment/provider-tractusx-connector-controlplane 8400:8081 -n provider`	

タスク	説明	必要なスキル
プロバイダーとコンシューマーの S3 バケットを作成します。	EDC コネクタは現在、ロールの引き受けで提供されるような一時的 AWS 認証情報は利用しません。EDC は、IAM アクセスキー ID とシークレットアクセスキーの組み合わせの使用のみに対応しています。 後のステップでは 2 つの S3 バケットを使用します。S3 バケットは、ひとつをプロバイダーが利用できるデータを保存するために使用します。もうひとつの S3 バケットは、コンシューマーが受信したデータ用に使用します。 IAM ユーザーには、2 つの名前付きバケット内のオブジェクトのみを読み書きするアクセス許可が必要です。 アクセスキー ID とシークレットアクセスキーペアを作成し、安全に保つ必要があります。この MVDS が廃止されたら、IAM ユーザーを削除する必要があります。 ユーザー向け IAM のポリシーコードの例を次に示します。 `{ "Version": "2012-10-17", "Statement": [ {`	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	"Sid": "Stmt1708699805237", "Action": ["s3:GetObject", "s3:GetObjectVersion", "s3:ListAllMyBuckets", "s3:ListBucket", "s3:ListBucketMultipartUploads", "s3:ListBucketVersions", "s3:PutObject"], "Effect": "Allow", "Resource": ["arn:aws:s3:::<S3 Provider Bucket>", "arn:aws:s3:::<S3 Consumer Bucket>", "arn:aws:s3:::<S3 Provider Bucket>/*", "arn:aws:s3:::<S3 Consumer Bucket>/*"] }] }	

タスク	説明	必要なスキル
コネクタを操作するように Postman を設定します。	EC2 インスタンスを介してコネクタを操作できるようになりました。Postman を HTTP クライアントとして使用し、プロバイダーとコンシューマーコネクタの両方に Postman コレクションを提供します。 `aws-pattern-edc` リポジトリから Postman インスタンスにコレクションをインポートします。 このパターンでは、Postman コレクション変数を使用してリクエストに入力を提供します。	アプリ開発者、データエンジニア

コネクタを介して X 社の炭素排出量データを提供する

タスク	説明	必要なスキル
共有する炭素排出量データを準備します。	まず、共有するデータアセットを決定する必要があります。X 社のデータは、車両フリートの炭素排出量を表します。重量はトン単位の車両総重量 (GVW) で、排出量は Wheel-to-Well (WTW) 測定値に基づく 1 トン/キロメートル (g CO2 e/t-km) あたりの CO2 のグラム単位です。	データエンジニア、アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
	• 車両タイプ: バン、重量: < 3.5、排出量: 800 • 車両タイプ: 都市トラック、重量: 3.5 ~ 7.5、排出量: 315 • 車両タイプ: 中型車両 (MGV)、重量: 7.5 ~ 20、排出量: 195 • 車両タイプ: 大型車両 (HGV)、重量: > 20、排出量: 115 サンプルデータは `aws-patterns-edc` リポジトリの `carbon_emissions_data.json` ファイルから取得できます。 X 社は Amazon S3 を使用してオブジェクトを保存します。 S3 バケットを作成し、サンプルデータオブジェクトをそこに保存します。次のコマンドは、デフォルトのセキュリティ設定で S3 バケットを作成します。Amazon S3 のセキュリティのベストプラクティスを参照することを強くお勧めします。 `aws s3api create-bucket <BUCKET_NAME> --region <AWS_REGION>`	

タスク	説明	必要なスキル
	``` # You need to add '--create-bucket-c onfiguration # LocationConstraint =<AWS_REGION>' if you want to create # the bucket outside of us- east-1 region aws s3api put-object --bucket <BUCKET_NAME> \ --key <S3 OBJECT NAME> \ --body <PATH OF THE FILE TO UPLOAD> ``` S3 バケット名は世界的に独自のものである必要があります。名称のルールについて、詳しくは AWS ドキュメントをご確認ください。	

タスク	説明	必要なスキル
Postman を使用してデータアセットをプロバイダーのコネクタに登録します。	EDC コネクタのデータアセットは、データ名称と位置を保持します。この場合、EDC コネクタのデータアセットは、S3 バケットに作成されたオブジェクトを指します。 • コネクタ: プロバイダー • リクエスト: アセットの作成 • コレクション変数: `ASSET_NAME` を更新します。アセットを表す、有意の名称を選択してください。 • リクエスト本文: プロバイダー用に作成した S3 バケットでリクエスト本文を更新します。 `"dataAddress": { "edc:type": "AmazonS3", "name": "Vehicle Carbon Footprint", "bucketName": "<REPLACE WITH THE SOURCE BUCKET NAME>", "keyName": "<REPLACE WITH YOUR OBJECT NAME>", "region": "<REPLACE WITH THE BUCKET REGION>", "accessKeyId": "<REPLACE WITH YOUR ACCESS KEY ID>",`	アプリ開発者、データエンジニア

タスク	説明	必要なスキル

	<pre>"secretAccessKey": "<REPLACE WITH SECRET ACCESS KEY>"
	}</pre>
	• レスポンス: リクエストが成功すると、作成された時刻と新しく作成されたアセットのアセット ID が返されます。
	<pre>{
	"@id": "c89aa31c-ec4c-44ed-9e8c-1647f19d7583"
	}</pre>
	• コレクション変数 ASSET_ID: Postman コレクション変数 ASSET_ID を、作成後に EDC コネクタによって自動的に生成された ID で更新します。	

タスク	説明	必要なスキル

アセットの使用ポリシーを定義します。	EDC データアセットは、明確な使用ポリシーに関連付ける必要があります。まず、プロバイダーコネクタでポリシー定義を作成します。
	
	X 社の目的は、データスペースの参加者が炭素排出量データを使用できるようにすることです。
	
	• リクエスト本文:
	  • コネクタ: プロバイダー
	  • リクエスト: ポリシーの作成
	  • コレクション変数: ポリシーの名前で `Policy Name` 変数を更新します。
	• レスポンス: リクエストが成功すると、作成された時刻と新しく作成されたポリシーのポリシー ID が返されます。作成後に EDC コネクタが生成したポリシーの ID でコレクション変数 `POLICY_ID` を更新します。
		アプリ開発者、データエンジニア

タスク	説明	必要なスキル
アセットとその使用ポリシーの EDC 契約オファーを定義します。	他の参加者がデータへのアクセスをリクエストできるようにするには、使用状況とアクセス許可を指定する契約でデータを提供します。 • コネクタ: プロバイダー • リクエスト: 契約定義の作成 • コレクション変数: `Contract Name` 変数を契約オファーまたは定義の名前で更新します。	アプリ開発者、データエンジニア

アセットを検出し、定義された契約について合意に達する

タスク	説明	必要なスキル
X 社が共有するデータカタログをリクエストします。	データスペースのデータコンシューマーとして、Y 社はまず他の参加者によって共有されているデータを検出する必要があります。 この基本セットアップでは、プロバイダーコネクタから使用可能なアセットのカタログを、直接リクエストするようコンシューマーコネクタに依頼することで、これを行うことができます。 • コネクタ: コンシューマー • リクエスト: リクエストカタログ	アプリ開発者、データエンジニア

タスク	説明	必要なスキル

	• レスポンス: プロバイダーから利用可能なすべてのデータアセットと、アタッチされた使用ポリシー。データコンシューマーは、関心のある契約を探し、それに応じて以下のコレクション変数を更新します。
	  • CONTRACT_OFFER_ID – コンシューマーが交渉したい契約オファーの ID
	  • ASSET_ID – コンシューマーが交渉したいアセットの ID
	  • PROVIDER_CLIENT_ID – 交渉するプロバイダーコネクタの ID	

タスク	説明	必要なスキル
X 社からの炭素排出量データの契約交渉を開始します。	消費するアセットを特定したら、コンシューマーコネクタとプロバイダーコネクタの間で契約交渉プロセスを開始します。 • コネクタ: コンシューマー • リクエスト: 契約交渉 • コレクション変数: 交渉するコンシューマーコネクタの ID で `CONSUMER_CLIENT_ID` 変数を更新します。 プロセスが [VERIFIED] の状態になるまでに時間がかかる場合があります。 `Get Negotiation` リクエストを使用することで、契約の交渉状況と対応する契約 ID を確認できます。	アプリ開発者、データエンジニア

契約を使用してデータを使用する

タスク	説明	必要なスキル
HTTP エンドポイントからデータを使用します。	(オプション 1) HTTP データプレーンを使用してデータスペース内のデータを消費するには、webhook.site を使用して HTTP サーバーをエミュレートし、コンシューマーコネ	アプリ開発者、データエンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	クタで転送プロセスを開始します。 • コネクタ: コンシューマー • リクエスト: 契約交渉 • コレクション変数: `Contract Agreement ID` 変数を EDC コネクタが生成した契約 ID で更新します。 • リクエスト本文: リクエスト本文を更新して、ウェブフック URL とあわせて HTTP を `dataDestination` と指定します。 `{ "dataDestination": { "type": "HttpProxy" }, "privateProperties": { "receiverHttpEndpoint": "<WEBHOOK URL>" } }` コネクタは、ファイルのダウンロードに必要な情報をウェブフック URL に直接送信します。 受信したペイロードは次のようになります。	

タスク	説明	必要なスキル

	{
	"id": "dcc90391-3819-4b54-b401-1a005a029b78",
	"endpoint": "http://consumer-tractusx-connector-dataplane.consumer:8081/api/public",
	"authKey": "Authorization",
	"authCode": "<AUTHCODE YOU RECEIVE IN THE ENDPOINT>",
	"properties": {
	"https://w3id.org/edc/v0.0.1/ns/cid": "vehicle-carbon-footprint-contract:4563abf7-5dc7-4c28-bc3d-97f45e32edac:b073669b-db20-4c83-82df-46b583c4c062"
	}
	}
	受信した認証情報を使用して、プロバイダーによって共有された S3 アセットを取得します。
	
	このステップでは、ペイロード (endpoint) に記載されているように、コンシューマーデータプレーンにリクエスト	

タスク	説明	必要なスキル
	を送信 (ポートを適切に転送) する必要があります。	

タスク	説明	必要なスキル
S3 バケットから直接データを使用します。	(オプション 2) Amazon S3 と EDC コネクタの統合を使用し、コンシューマーインフラストラクチャの S3 バケットを宛先として直接指定します。 • リクエスト本文: リクエスト本文を更新して、S3 バケットを dataDestination として指定します。 コンシューマーが受信したデータを保存するため、事前に作成した S3 バケットを指定してください。 `{ "dataDestination": { "type": "AmazonS3", "bucketName": "{{ REPLACE WITH THE DESTINATION BUCKET NAME }}", "keyName": "{{ REPLACE WITH YOUR OBJECT NAME }}", "region": "{{ REPLACE WITH THE BUCKET REGION }}", "accessKeyId": "{{ REPLACE WITH YOUR ACCESS KEY ID }}", "secretAccessKey": "{{ REPLACE WITH SECRET ACCESS KEY }}"`	データエンジニア、アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル

	<pre>}
	}
	}</pre>	

トラブルシューティング

問題	ソリューション
コネクタは、証明書 PEM 形式に関する問題を引き起こす可能性があります。	\n を追加して、各ファイルの内容を 1 行に連結します。

関連リソース

- DSSC
- Building data spaces for sustainability use cases (Think–it による AWS 規範ガイダンス戦略)
- AWS for data spaces
- Tractus–X ドキュメント
- DAPS
- Enabling data sharing through data spaces and AWS (ブログ記事)

追加情報

データスペースの仕様

参加者

Participant	会社の説明	会社の焦点
会社 X	欧州と南米で車両フリートを運用し、さまざまな商品を輸送します。	炭素排出量を抑えるために、データ駆動型の意思決定を行うことを目指します。

会社 Y	環境規制当局	環境規制とポリシーを適用し、炭素排出量など、企業や業界が環境に与える影響の監視· 軽減を目指します。

ビジネスケース

X 社は、データスペーステクノロジーを使用して炭素排出量データをコンプライアンス監査者である Y 社と共有し、X 社の物流業務による環境への影響を評価して対処します。

データスペースの権限

データスペース機関は、データスペースを管理する組織のコンソーシアムです。このパターンでは、X 社と Y 社の両方がガバナンス組織を形成し、フェデレーティッドデータスペースの権限を表します。

データスペースコンポーネント

コンポーネント	選択した実装	追加情報
データセット交換プロトコル	Dataspace Protocol バージョン 0.8	• JSON-LD • データカタログ語彙 (DCAT)
データスペースコネクタ	Tractus-X EDC コネクタバージョン 0.4.1	• EDC 拡張機能
データ交換ポリシー	デフォルト USE ポリシー	• オープンデジタル権利言語 (ODRL)

データスペースサービス

サービス	実装	追加情報
ID サービス	動的属性プロビジョニングシステム (DAPS)	「動的属性プロビジョニングシステム (DAPS) には、組織とコネクタに対する特定の属性を確認する意図があり

		ます。したがって、第三者は DAPS アサーションを信頼している限り、後者を信頼する必要はありません。」 – DAPS コネクタのロジックに焦点を当てるために、データスペースは Docker Compose を使用して Amazon EC2 マシンにデプロイされます。
検出サービス	Gaia–X Federated Catalogue	「Federated Catalogue は、Gaia–X Self–Descriptions のインデックス付きリポジトリで構成され、プロバイダーとそのサービス提供の検出と選択を可能にします。Self–Descriptions は参加者によりプロパティとクレームの形式で提供され、参加者自身とサービスについての情報を伝えます。」 – Gaia–X Ecosystem Kickstarter

交換するデータ

データアセット	説明	形式
二酸化炭素排出量データ	車両フリート全体の、指定地域 (欧州および南米) における各車両タイプ別排出量	JSON ファイル

データモデル

```
{
```

```
  "region": "string",
  "vehicles": [
// Each vehicle type has its Gross Vehicle Weight (GVW) category and its emission
 intensity in grams of CO2 per Tonne-Kilometer (g CO2 e/t-km) according to the "Well-
to-Wheel" (WTW) measurement.
    {
      "type": "string",
      "gross_vehicle_weight": "string",
      "emission_intensity": {
        "CO2": "number",
        "unit": "string"
      }
    }
  ]
}
```

Tractus–X EDC コネクタ

各 Tractus–X EDC パラメータのドキュメントについては、元の値のファイルを参照してください。

次の表に、すべてのサービス、および対応する公開ポートとエンドポイントを示します。

サービス名	ポートとパス
コントロールプレーン	• 管理: – ポート: 8081 パス: `/management` • コントロール – ポート: 8083 パス: `/control` • プロトコル – ポート: 8084 パス: `/api/v1/dsp` • メトリクス – ポート: 9090 パス: `/metrics` • オブザーバビリティ – ポート: 8085 パス: `/observability`
データプレーン	デフォルト – ポート: 8080 パス: `/api`

	パブリック – ポート: 8081 パス: `/api/data plane/control` プロキシ – ポート: 8186 パス: `/proxy` メトリクス – ポート: 9090 パス: `/metrics` オブザーバビリティ – ポート: 8085 パス: `/observability`
ボールト	ポート: 8200
[PostgreSQL]	ポート: 5432

AWS Secrets Manager Manager の使用

HashiCorp Vault の代わりに Secrets Manager をシークレットマネージャーとして使用できます。これを行うには、 が " AWS Secrets Manager 拡張機能を使用または構築する必要があります。

Tractus-X は Secrets Manager をサポートしていないため、独自イメージの作成と保守はお客様の責任となります。

そのためには、コントロールプレーンとコネクタのデータプレーンの両方のビルド Gradle ファイルを変更する必要があります。そのためには、 という拡張子 (例についてはこの Maven アーティファクトを参照) AWS Secrets Manager を導入し、Docker イメージを構築、保守、参照します。

Tractus-X コネクタの Docker イメージのリファクタリングについて、詳しくは「Refactor Tractus-X EDC Helm charts」をご確認ください。

理解しやすくする目的で、本パターンではコネクタイメージの再構築は行わず、HashiCorp Vault を使用しています。

スカラー Python UDF を使用した Amazon Redshift クエリー結果の言語固有のソートの設定

Ethan Stark、Amazon Web Services

概要

このパターンは、スカラーの Python UDF (ユーザー定義関数) を使用した Amazon Redshift のクエリ結果について、大文字と小文字を区別しない言語ソートを設定する手順とサンプルコードを提供します。Amazon Redshift はバイナリ UTF-8 ソートに基づいて結果を返し、言語固有のソートをサポートしていないので、スカラー Python UDF を使用する必要があります。Python UDF は Python プログラム基づいた SQL 以外の処理コードで、データウェアハウス内で実行されます。1 つのクエリで SQL ステートメントを使用して Python UDF コードを実行できます。詳細については、Amazon Redshift ビッグデータブログ記事のUDFs の概要 AWS 」を参照してください。

このパターンのサンプルデータは、デモ用にトルコ語のアルファベットに基づいています。このパターンのスカラー Python UDF は、Amazon Redshift のデフォルトのクエリ結果をトルコ語の文字の言語順序に合うように構築されています。詳細については、このパターンの「追加情報」セクションにあるトルコ語の例を参照してください。このパターンのスカラー Python UDF を他の言語に変更できます。

前提条件と制限事項

前提条件

- データベース、スキーマ、テーブルを含む Amazon Redshift クラスター
- `CREATE TABLE` および `CREATE FUNCTION` アクセス許可を持つ Amazon Redshift ユーザー
- Python 2.7 以降

機能制限

このパターンのクエリで使用される言語ソートでは、大文字と小文字は区別しません。

ツール

AWS のサービス

- Amazon Redshift は、 AWS クラウド内でのフルマネージド型、ペタバイト規模のデータウェアハウスサービスです。Amazon Redshift はデータレイクと統合されているため、データを使用して、ビジネスと顧客に関する新しいインサイトを得られます。

その他のツール

- Python (UDF) ユーザー定義関数 は、Python で記述し、SQL ステートメントで呼び出すことができる関数です。

エピック

クエリ結果を言語順にソートするコードの開発

タスク	説明	必要なスキル

サンプルデータ用のテーブルを作成します。	Amazon Redshift でテーブルを作成し、次の SQL ステートメントを使用してサンプルデータを挿入します。
	`CREATE TABLE my_table (first_name varchar(30));`
	`INSERT INTO my_table (first_name) VALUES ('ali'), ('Ali'), ('ırmak'), ('IRMAK'), ('irem'), ('İREM'), ('oğuz'), ('OĞUZ'), ('ömer'), ('ÖMER'), ('sedat'), ('SEDAT'),`
		データエンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	`('şule'),`	

> **Note**
>
> サンプルデータのファーストネームには、トルコ語アルファベットの特殊文字が含まれます。この例のトルコ語の考慮事項については、このパターンの「追加情報」セクションにある「トルコ語の例」を参照してください。

タスク	説明	必要なスキル

サンプルデータのデフォルトソートを確認します。	Amazon Redshift のサンプルデータのデフォルトソートを確認するには、次のクエリを実行します。
	
	`SELECT first_name FROM my_table ORDER BY first_name;`
	
	このクエリは、以前に作成したテーブルからファーストネームのリストを返します。
	
	`first_name`
	`---------------`
	`Ali`
	`IRMAK`
	`OĞUZ`
	`SEDAT`
	`ali`
	`irem`
	`oğuz`
	`sedat`
	`ÖMER`
	`ömer`
	`İREM`
	`ırmak`
	`ŞULE`
	`şule`
	
	デフォルトのバイナリ UTF-8 の順序がトルコ語の特殊文字の言語順序に対応していないため、クエリ結果の順序が正しくありません。
		データエンジニア

タスク	説明	必要なスキル
スカラー Python UDF の作成	スカラー Python UDF を作成するには、次の SQL コードを使用します。 `CREATE OR REPLACE FUNCTION collate_sort (value varchar) RETURNS varchar IMMUTABLE AS $$ def sort_str(val): import string dictionary = { 'I': 'ı', 'ı': 'h~', 'İ': 'i', 'Ş': 's~', 'ş': 's~', 'Ğ': 'g~', 'ğ': 'g~', 'Ü': 'u~', 'ü': 'u~', 'Ö': 'o~', 'ö': 'o~', 'Ç': 'c~', 'ç': 'c~' } for key, value in dictionary.items(): val = val.replace(key, value) return val.lower()`	データエンジニア

タスク	説明	必要なスキル

	`    return sort_str(value)`
	
	`$$ LANGUAGE plpythonu;`	

サンプルデータをクエリします。	Python UDF を使用してサンプルデータをクエリするには、次の SQL クエリーを実行します：
	
	`SELECT first_name FROM my_table ORDER BY collate_sort(first_name);`
	
	これで、クエリはトルコ語の順序でサンプルデータを返すようになりました。
	
	`first_name`
	`---------------`
	`ali`
	`Ali`
	`ırmak`
	`IRMAK`
	`irem`
	`İREM`
	`oğuz`
	`OĞUZ`
	`ömer`
	`Ömer`
	`sedat`
	`SEDAT`
	`şule`
	`ŞULE`
		データエンジニア

関連リソース

- 「注文条件」(Amazon Redshift ドキュメント)
- 「スカラー Python UDF の作成」(Amazon Redshift ドキュメント)

追加情報

トルコ語の例

Amazon Redshift は、言語固有のソート順序ではなく、バイナリ UTF-8 の順序に基づいてクエリ結果を返します。つまり、トルコ語の文字を含む Amazon Redshift テーブルに対してクエリを実行した場合、クエリ結果はトルコ語の言語順でソートされません。トルコ語には、ラテン文字にはない 6 つの特殊文字 (、ı、、ö、ü) が含まれています。これらの特殊文字は、次のテーブルに示すように、UTF-8 バイナリの順序に基づいてソートされた結果セットの最後に配置されます。

UTF-8 バイナリの順序	トルコ語の順序付け
ある	**ある**
b	b
c	c
d	çe (*)
e	d
f	e
g	f
h	g
i	ğ (*)
j	h
k	ı (*)
l	i

m	j
n	k
o	l
p	m
r	n
s	o
t	ö (*)
u	p
v	r
y	s
z	ş (*)
çe (*)	t
ğ (*)	u
ı (*)	ü (*)
ö (*)	v
ş (*)	y
ü (*)	z

> **Note**
>
> アスタリスク (*) はトルコ語の特殊文字を示します。

上の表が示すように、特殊文字 ç はトルコ語の順序では c と d の間ですが、UTF-8 バイナリの順序では z の後に表示されます。このモードのスカラー Python UDF は、トルコ語の特殊文字をラテン語の対応する文字に置き換えるために、次の文字置換辞書を使用します。

トルコ語の特殊文字	ラテン語に相当する文字
ç	c~
ı	h~
ğ	g~
ö	o~
ş	s~
ü	u~

> **Note**
>
> トルコ語の特殊文字を置換するラテン文字の末尾には、チルダ (~) 文字が追加されます。

スカラー Python UDF 関数を変更する

スカラー Python UDF 関数が locate パラメータを受け入れ、マルチトランザクション辞書をサポートするように、このスキーマに基づいて変更するには、次の SQL コードを使用します：

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION collate_sort (value varchar, locale varchar)
RETURNS varchar
IMMUTABLE
AS
$$
    def sort_str(val):
       import string
       # Turkish Dictionary
       if locale == 'tr-TR':
            dictionary = {
               'I': 'ı',
               'ı': 'h~',
```

```
                'İ': 'i',
                'Ş': 's~',
                'ş': 's~',
                'Ğ': 'g~',
                'ğ': 'g~',
                'Ü': 'u~',
                'ü': 'u~',
                'Ö': 'o~',
                'ö': 'o~',
                'Ç': 'c~',
                'ç': 'c~'
        }
        # German Dictionary
        if locale == 'de-DE':
            dictionary = {
                ....
                ....
        }

        for key, value in dictionary.items():
            val = val.replace(key, value)

        return val.lower()

    return sort_str(value)

$$ LANGUAGE plpythonu;
```

次のコード例では、変更された Python UDF をクエリする方法を示しています。

```
SELECT first_name FROM my_table ORDER BY collate_order(first_name, 'tr-TR');
```

さまざまな AWS リージョンの S3 バケットからのイベント通知に Lambda 関数をサブスクライブする

Amazon Web Services、Suresh Konathala

Andrew Preston、Arindom Sarkar (所属なし)

概要

Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) イベント通知は、S3 バケット内の特定のイベント (オブジェクト作成イベント、オブジェクト削除イベント、オブジェクト復元イベントなど) の通知を発行します。AWS Lambda 関数を使用して、アプリケーションの要件に従ってこれらの通知を処理できます。ただし、Lambda 関数は、さまざまな AWS リージョンでホストされている S3 バケットからの通知を直接サブスクライブすることはできません。

このパターンのアプローチでは、各リージョンの Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) トピックを使用して、クロスリージョン S3 バケットからの Amazon S3 通知を処理するファンアウトシナリオをデプロイします。これらのリージョン SNS トピックは、Lambda 関数も含む中央リージョンの Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューに、Amazon S3 イベント通知を送信します。Lambda 関数はこの SQS キューにサブスクライブし、組織の要件に従ってイベント通知を処理します。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブな AWS アカウント。
- Amazon SQS キューと Lambda 関数をホストする中央リージョンを含む、複数のリージョンにある既存の S3 バケット。
- AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI) がインストール済みおよび設定済み。詳細については、AWS CLI ドキュメントの「CLI バージョン 2 のインストール、更新、およびアンインストール」を参照してください。
- Amazon SNS のファンアウトシナリオに精通していること。Amazon SNS のトピック作成の詳細については、「Amazon SNS のドキュメント」を参照してください。

アーキテクチャ

次の図は、このパターンのアプローチのアーキテクチャを示しています。

この図表は、次のワークフローを示しています:

1. Amazon S3 は、S3 バケットに関するイベント通知 (オブジェクトの作成、削除、復元など) を同じリージョンの SNS トピックに送信します。
2. SNS トピックは、中央リージョンの SQS キューにイベントを発行します。
3. SQS キューは Lambda 関数のイベントソースとして構成され、Lambda 関数のイベントメッセージをバッファします。
4. Lambda 関数は SQS キューにメッセージがないかポーリングし、アプリケーションの要件に従って Amazon S3 イベント通知を処理します。

テクノロジースタック

- Lambda
- Amazon SNS
- Amazon SQS
- Amazon S3

ツール

- CLI - AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI) はオープンソースのツールで、コマンドラインシェルのコマンドで AWS サービスとインタラクトします。最小限の構成で、コマンドプロンプトからブラウザベースの AWS マネジメントコンソールで提供される機能と同等の機能を実装する AWS CLI コマンドを実行できます。
- 「AWS CloudFormation」 を使用することで、AWS リソースをセットアップし、迅速かつ一貫したプロビジョニングを行い、AWS アカウントとリージョン全体でライフサイクルの最初から最後までリソースを管理できます。リソースを個別に管理する代わりに、テンプレートを使用してリソースとその依存関係を記述し、それらをスタックとしてまとめて起動して設定できます。複数の AWS アカウントと AWS リージョンにまたがるスタックを管理し、プロビジョニングすることが可能です。
- 「AWS Lambda」 – AWS Lambda はサーバーのプロビジョニングや管理を行わずにコードの実行を支援できるコンピューティングサービスです。Lambda は必要に応じてコードを実行し、1 日あたり数個のリクエストから 1 秒あたり数千のリクエストまで自動的にスケールします。課金は実

際に消費したコンピューティング時間に対してのみ発生します。コードが実行されていない場合、料金は発生しません。

- Amazon SNS — Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) は、ウェブサーバーや E メールアドレスなど、パブリッシャーとクライアント間のメッセージ配信や送信を調整および管理します。サブスクライバーは、サブスクライブしているトピックに対して発行されたすべてのメッセージを受信します。また、同じトピックのサブスクライバーはすべて同じメッセージを受信します。
- Amazon SQS – Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) は、配信ソフトウェアシステムとコンポーネントを統合および分離できる、安全で耐久性があり、利用可能なホスト型キューを提供します。Amazon SQSは、スタンダードおよび FIFO キューの両方をサポートしています。

エピック

中央リージョンに SQS キューと Lambda 関数を作成する

タスク	説明	必要なスキル
Lambda トリガーを使用して SQS キューを作成する。	AWS マネジメントコンソールにサインインし、AWS Lambda ドキュメントの「Amazon SQS で Lambda を使用する」チュートリアルの手順に従って、中央リージョンに次のリソースを作成します。 • Lambda 実行ロール • Amazon S3 イベントを処理する Lambda 関数 • SQS キュー **Note** Lambda 関数のイベントソースとして SQS	AWS DevOps、クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
	キューを構成するようにしてください。	

SNS トピックを作成し、必要な各リージョンの S3 バケットのイベント通知を設定する

タスク	説明	必要なスキル
Amazon S3 イベント通知を受信する SNS トピックを作成します。	Amazon S3 イベント通知を受信したいリージョンに SNS トピックを作成します。Amazon SNS のトピック作成の詳細については、Amazon SNS のドキュメントの「SNS トピックを作成する」を参照してください。 **Important** SNS トピックの Amazon リソースネーム (ARN) を必ず記録してください。	AWS DevOps、クラウドアーキテクト
中央 SQS キューにSNSトピックをサブスクライブします。	中央リージョンがホストする SQS キューに SNS トピックをサブスクライブします。これに関する詳細については、Amazon SNS ドキュメントの「SNS トピックにサブスクライブする」を参照してください。	AWS DevOps、クラウドアーキテクト
SNS トピックのアクセスポリシーを更新する。	1. Amazon SNS コンソールを開き、[トピック] を選択し	AWS DevOps、クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル

	てから、先に作成した SNS トピックを選択します。
	2. [編集] を選択し、[アクセスポリシー - オプション] セクションを展開します。
	3. 次のアクセスポリシーを SNS トピックにアタッチして Amazon S3 にsns:publish を許可し、[保存] を選択します。
	
	{
	"Version": "2012-10-17",
	"Statement": [
	{
	"Sid": "0",
	"Effect": "Allow",
	"Principal": {
	"Service": "s3.amazonaws.com"
	},
	"Action": "sns:Publish",
	"Resource": "arn:aws:sns:us-west-2::s3Events-SNSTopic-us-west-2"
	}
	]
	}	

タスク	説明	必要なスキル
リージョンの各 S3 バケットに通知を設定します。	リージョンの各 S3 バケットにイベント通知を設定します。これに関する詳細については、Amazon S3 ドキュメントの「Amazon S3 コンソールを使用したイベント通知の有効化と構成」を参照してください。 **Note** [送信先] セクションで [SNS トピック] を選択し、先に作成した SNS トピックの ARN を指定します。	AWS DevOps、クラウドアーキテクト
必要なすべてのリージョンについてこのエピックを繰り返します。	**Important** 中央リージョンを含め、Amazon S3 イベント通知を受信したいリージョンごとに、このエピックのタスクを繰り返してください。	AWS DevOps、クラウドアーキテクト

関連リソース

- アクセスポリシーの構成 (Amazon SQS ドキュメント)
- SQS キューをイベントソースとして構成する (AWS Lambda ドキュメント)
- Lambda 関数を開始するための SQS キューの構成 (Amazon SQS ドキュメント)
- AWS::Lambda::Function リソース (AWS CloudFormation ドキュメント)

データを Apache Parquet に変換するための 3 つの AWS Glue ETL ジョブタイプ

Amazon Web Services、Adnan Alvee、Nith Govindasivan、Karthikeyan Ramachandran

概要

Amazon Web Services (AWS) クラウド上で、AWS Glue は完全に管理された抽出、変換、ロード (ETL) サービスです。AWS Glue は、データを分類し、クリーニングし、リッチ化し、様々なデータストアやデータストリーム間で確実に移動させるための費用対効果を実現します。

このパターンでは、AWS Glue でさまざまなジョブタイプが提供され、3 つの異なるスクリプトを使用して ETL ジョブの作成を示しています。

AWS Glue を使用して Python シェル環境で ETL ジョブを記述できます。マネージド型の Apache Spark 環境で Python (PySpark) または Scala を使用して、バッチ ETL ジョブとストリーミング ETL ジョブの両方を作成することもできます。ETL ジョブの作成を始めるにあたって、このパターンは Python シェル、PySpark、および Scala を使用するバッチ ETL ジョブに焦点を当てています。Python シェルジョブは、より少ない計算能力を必要とするワークロードを対象としています。マネージド Apache Spark 環境は、高い計算能力を必要とするワークロードを対象としています。

Apache Parquet は、効率的な圧縮とエンコードスキームをサポートするように構築されています。データを列指向に保存するため、分析ワークロードを高速化できます。データを Parquet に変換すると、長期的にはストレージ容量、コスト、時間を節約できます。Parquet について詳しくは、ブログ記事「Apache Parquet:オープンソースの列指向データ形式でヒーローになる方法」をご覧ください。

前提条件と制限事項

前提条件

- AWS Identity and Access Management (IAM) ロール (ロールがない場合は、「追加情報」セクションを参照してください)

アーキテクチャ

ターゲットテクノロジースタック

- AWS Glue

- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
- Apache Parquet

自動化とスケール

- 「AWS Glue ワークフロー」は ETL パイプラインの完全自動化をサポートします。
- データ処理ユニット (DPU) の数またはワーカーのタイプを変更して、水平方向と垂直方向にスケールさせることができます。

ツール

AWS サービス

- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、量にかかわらず、データを保存、保護、取得するのに役立つクラウドベースのオブジェクトストレージサービスです。
- 「AWS Glue」は、さまざまなデータストアやデータストリーム間でデータを分類、クリーニング、強化、移動するための完全マネージド型の ETL サービスです。

その他のツール

- 「Apache Parquet」は、ストレージとデータの取得を目的として設計されたオープンソースの列指向データファイル形式です。

設定

AWS Glue ETL の計算能力を設定するには、以下の設定を使用してください。コストを削減するには、このパターンで提供されるワークロードを実行するときには最小限の設定を使用してください。

- Python シェル – 1 DPU を使用して 16 GB のメモリを利用するか、0.0625 DPU を使用して 1 GB のメモリを利用できます。このパターンでは、AWS Glue コンソールのデフォルトである 0.0625 DPU を使用します。
- Python または Scala for Spark – コンソールで Spark 関連のジョブタイプを選択した場合、AWS Glue はデフォルトで 10 個のワーカーと G.1X ワーカータイプを使用します。このパターンでは、2 つのワーカー (許容される最小数) と標準のワーカータイプを使用するため、十分かつ費用対効果が高くなります。

次の表は、Apache Spark 環境のさまざまな AWS Glue ワーカータイプを示しています。Python シェルジョブは Apache Spark 環境を使用して Python を実行しないため、このテーブルには含まれていません。

	Standard	G.1X	G.2X
vCPU	4	4	8
メモリ	16 GB	16 GB	32 GB
ディスク容量	50 GB	64 GB	128 GB
ワーカーごとのエグゼキューター	2	1	1

Code

IAM ロールやパラメータ設定など、このパターンで使用されるコードについては、「追加情報」セクションを参照してください。

エピック

データをアップロードする

タスク	説明	必要なスキル
データを新規または既存の S3 バケットにアップロードします。	お使いののアカウント内で新しい S3 バケットを作成するか、既存の S3 バケットを使用します。「添付ファイル」セクションから sample_data.csv ファイルをアップロードし、S3 バケットとプレフィックスの場所を書き留めます。	AWS 全般

AWS Glue ジョブを作成して実行する

タスク	説明	必要なスキル
AWS Glue ジョブを作成します。	AWS Glue コンソールの ETL セクションで、AWS Glue ジョブを追加します。適切なジョブタイプ、AWS Glue バージョン、対応する DPU/ワーカータイプとワーカー数を選択します。詳細については、「設定」セクションを参照してください。	デベロッパー、クラウド、またはデータ
入力位置と出力位置を変更します。	AWS Glue ジョブに対応するコードをコピーし、「データのアップロード」エピックでメモした入力場所と出力場所を変更します。	デベロッパー、クラウド、またはデータ
パラメータを設定します。	「追加情報」セクションに記載されているスニペットを使用して、ETL ジョブのパラメータを設定できます。AWS Glue は内部で次の 4 つの引数名を使用します。 • `--conf` • `--debug` • `--mode` • `--JOB_NAME` `--JOB_NAME` パラメータは、AWS Glue コンソールで明示的に入力する必要があります。[ジョブ]、[ジョブの編集]、[セキュリティ設定]、	デベロッパー、クラウド、またはデータ

タスク	説明	必要なスキル
	[スクリプトライブラリ]、および [ジョブパラメータ] (オプション) を選択します。`--JOB_NAME` キーとして入力し、値を提供します。また、AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI) または AWS Glue API でもこのパラメータを設定できます。`--JOB_NAME` パラメーターは Spark によって使用され、Python シェル環境のジョブでは必要ありません。 `--` をすべてのパラメーター名の前に追加する必要があります。そうしないと、コードは機能しません。たとえば、コードスニペットの場合、ロケーションパラメータは `--input_loc` と `--output_loc` によって呼び出される必要があります。	
ETL ジョブを実行する。	ジョブを実行し、出力を確認します。元のファイルからどれだけの容量が削減されたかに注意してください。	デベロッパー、クラウド、またはデータ

関連リソース

リファレンス

- Apache Spark
- 「AWS Glue:仕組み」

- 「AWS Glue の価格」

チュートリアルと動画

- 「AWS Glue とは何ですか?」

追加情報

IAM ロール

AWS Glue ジョブを作成するときは、次のコードスニペットに示されている権限を持つ既存の IAM ロールまたは新しいロールを使用できます。

新規ロールを作成するには、次の YAML コードを使用します。

```
# (c) 2022 Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved. This AWS
 Content is provided subject to the terms of the AWS Customer
# Agreement available at https://aws.amazon.com/agreement/ or other written agreement
 between Customer and Amazon Web Services, Inc.

AWSTemplateFormatVersion: "2010-09-09"

Description: This template will setup IAM role for AWS Glue service.

Resources:
  rGlueRole:
    Type: AWS::IAM::Role
    Properties:
      AssumeRolePolicyDocument:
        Version: "2012-10-17"
        Statement:
          - Effect: "Allow"
            Principal:
              Service:
                - "glue.amazonaws.com"
            Action:
              - "sts:AssumeRole"
      ManagedPolicyArns:
        - arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSGlueServiceRole
      Policies:
        - PolicyName: !Sub "${AWS::StackName}-s3-limited-read-write-inline-policy"
          PolicyDocument:
```

```
            Version: "2012-10-17"
            Statement:
              - Effect: Allow
                Action:
                  - "s3:PutObject"
                  - "s3:GetObject"
                Resource: "arn:aws:s3:::*/*"
      Tags:
        - Key  : "Name"
          Value : !Sub "${AWS::StackName}"

Outputs:
  oGlueRoleName:
    Description: AWS Glue IAM role
    Value:
      Ref: rGlueRole
    Export:
      Name: !Join [ ":", [ !Ref "AWS::StackName", rGlueRole ] ]
```

AWS Glue Python シェル

Python コードでは、Pandas ライブラリと PyArrow ライブラリを使用してデータを Parquet に変換します。Pandas ライブラリは既に使用可能です。PyArrow ライブラリは 1 回限りの実行なので、パターンを実行するとダウンロードされます。ホイールファイルを使用して PyArrow をライブラリに変換し、そのファイルをライブラリパッケージとして提供できます。wheel ファイルのパッケージングについての詳細は、「独自の Python ライブラリの提供」を参照してください。

AWS Glue Python シェルパラメータ

```
from awsglue.utils import getResolvedOptions

args = getResolvedOptions(sys.argv, ["input_loc", "output_loc"])
```

AWS Glue Python シェルコード

```
from io import BytesIO
import pandas as pd
import boto3
import os
import io
import site
from importlib import reload
```

```
from setuptools.command import easy_install
install_path = os.environ['GLUE_INSTALLATION']
easy_install.main( ["--install-dir", install_path, "pyarrow"] )
reload(site)
import pyarrow


input_loc = "s3://bucket-name/prefix/sample_data.csv"
output_loc = "s3://bucket-name/prefix/"


input_bucket = input_loc.split('/', 1)[0]
object_key = input_loc.split('/', 1)[1]


output_loc_bucket = output_loc.split('/', 1)[0]
output_loc_prefix = output_loc.split('/', 1)[1]


s3 = boto3.client('s3')
obj = s3.get_object(Bucket=input_bucket, Key=object_key)
df = pd.read_csv(io.BytesIO(obj['Body'].read()))


parquet_buffer = BytesIO()
s3_resource = boto3.resource('s3')
df.to_parquet(parquet_buffer, index=False)
s3_resource.Object(output_loc_bucket, output_loc_prefix +  'data' +
 '.parquet').put(Body=parquet_buffer.getvalue())
```

Python を使った AWS Glue ースパークジョブ

Python で AWS Glue Spark ジョブタイプを使用するには、ジョブタイプとして [Spark] を選択します。AWS Glue バージョンとして、ジョブの起動時間が改善された Spark 3.1、Python 3 (グルーバージョン 3.0) を選択してください。

AWS Glue Python パラメータ

```
from awsglue.utils import getResolvedOptions

args = getResolvedOptions(sys.argv, ["JOB_NAME", "input_loc", "output_loc"])
```

Python コードを使用した AWS Glue ースパークジョブ

```
import sys
from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext
from awsglue.transforms import *
from awsglue.dynamicframe import DynamicFrame
from awsglue.utils import getResolvedOptions
from awsglue.job import Job


sc = SparkContext()
glueContext = GlueContext(sc)
spark = glueContext.spark_session
job = Job(glueContext)

input_loc = "s3://bucket-name/prefix/sample_data.csv"
output_loc = "s3://bucket-name/prefix/"

inputDyf = glueContext.create_dynamic_frame_from_options(\
    connection_type = "s3", \
    connection_options = {
        "paths": [input_loc]}, \
    format = "csv",
    format_options={
        "withHeader": True,
        "separator": ","
    })


outputDF = glueContext.write_dynamic_frame.from_options(\
    frame = inputDyf, \
    connection_type = "s3", \
    connection_options = {"path": output_loc \
        }, format = "parquet")
```

圧縮されたサイズの大きいファイルが多数ある場合 (たとえば、1,000 個のファイルがそれぞれ約 3 MB)、次のコードに示すように、recurse パラメータと compressionType パラメータを組み合わせてプレフィックス内にあるすべてのファイルを読み取ります。

```
input_loc = "bucket-name/prefix/"
output_loc = "bucket-name/prefix/"

inputDyf = glueContext.create_dynamic_frame_from_options(
```

```
                    connection_type = "s3",
                    connection_options = {"paths": [input_loc],
                                          "compressionType":"gzip","recurse" :"True",
                                          },
                    format = "csv",
                    format_options={"withHeader": True,"separator": ","}
                    )
```

圧縮された小さなファイルが多数ある場合 (たとえば、それぞれが約 133 KB の 1,000 ファイル)、compressionType パラメーターと recurse パラメーターとともに、groupFiles パラメーターを使用してください。groupFiles パラメータは小さなファイルを複数の大きなファイルにグループ化し、groupSize パラメータは指定されたサイズ (たとえば 1 MB) にグループ化を制御します。次のコードスニペットは、コード内でこれらのパラメーターを使用する例を示しています。

```
input_loc = "bucket-name/prefix/"
output_loc = "bucket-name/prefix/"

inputDyf = glueContext.create_dynamic_frame_from_options(
                    connection_type = "s3",
                    connection_options = {"paths": [input_loc],
                                          "compressionType":"gzip","recurse" :"True",
                                           "groupFiles" :"inPartition",
 "groupSize" :"1048576",
                                          },
                    format = "csv",
                    format_options={"withHeader": True,"separator": ","}
                    )
```

ワーカーノードを変更しなくても、これらの設定により、AWS Glue ジョブは複数のファイル (大小を問わず、圧縮の有無にかかわらず) を読み取り、Parquet 形式でターゲットに書き込むことができます。

Scala を使った AWS Glue ースパークジョブ

Scala で AWS Glue Spark ジョブタイプを使用するには、ジョブタイプとして [Spark] を選択し、言語として [Scala] を選択します。AWS Glue バージョンとして、ジョブの起動時間が改善された Spark 3.1、Scala 2 (Glue バージョン 3.0) を選択してください。ストレージ容量を節約するために、次の AWS Glue with Scala サンプルでも applyMapping 機能を使用してデータ型を変換しています。

AWS Glue Scala パラメータ

```
import com.amazonaws.services.glue.util.GlueArgParser val args =
 GlueArgParser.getResolvedOptions(sysArgs, Seq("JOB_NAME", "inputLoc",
 "outputLoc").toArray)
```

Scala コードを使用した AWS Glue ースパークジョブ

```
import com.amazonaws.services.glue.GlueContext
import com.amazonaws.services.glue.MappingSpec
import com.amazonaws.services.glue.DynamicFrame
import com.amazonaws.services.glue.errors.CallSite
import com.amazonaws.services.glue.util.GlueArgParser
import com.amazonaws.services.glue.util.Job
import com.amazonaws.services.glue.util.JsonOptions
import org.apache.spark.SparkContext
import scala.collection.JavaConverters._


object GlueScalaApp {
  def main(sysArgs: Array[String]) {

    @transient val spark: SparkContext = SparkContext.getOrCreate()
    val glueContext: GlueContext = new GlueContext(spark)

    val inputLoc = "s3://bucket-name/prefix/sample_data.csv"
    val outputLoc = "s3://bucket-name/prefix/"

    val readCSV = glueContext.getSource("csv", JsonOptions(Map("paths" ->
 Set(inputLoc)))).getDynamicFrame()

    val applyMapping = readCSV.applyMapping(mappings = Seq(("_c0", "string", "date",
 "string"), ("_c1", "string", "sales", "long"),
    ("_c2", "string", "profit", "double")), caseSensitive = false)

    val formatPartition = applyMapping.toDF().coalesce(1)

    val dynamicFrame = DynamicFrame(formatPartition, glueContext)

    val dataSink = glueContext.getSinkWithFormat(
        connectionType = "s3",
        options = JsonOptions(Map("path" -> outputLoc )),
        transformationContext = "dataSink", format =
 "parquet").writeDynamicFrame(dynamicFrame)
  }
```

```
}
```

アタッチメント

このドキュメントに関連する追加コンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してください。「attachment.zip」

Amazon Athena および Amazon QuickSight を使用して Amazon Redshift 監査ログを視覚化

Amazon Web Services、Sanket Sirsikar、Gopal Krishna Bhatia

概要

セキュリティは、Amazon Web Services (AWS) クラウドでのデータベース運用に欠かせないものです。組織は、潜在的なセキュリティインシデントやリスクを検出するために、データベースユーザーのアクティビティと接続を必ず監視する必要があります。このパターンは、セキュリティとトラブルシューティングの目的でデータベースを監視するのに役立ちます。このプロセスは、多くの場合データベース監査と知られます。

このパターンは、Amazon Redshift ログの監査に役立つ Amazon QuickSight のレポートダッシュボード用の Amazon Athena テーブルとビューの作成を自動化する SQL スクリプトを提供します。これにより、データベースアクティビティの監視を担当するユーザーは、データセキュリティ機能に簡単にアクセスできます。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブな AWS アカウント。
- 既存の Amazon Redshift クラスター。これに関する詳細については、Amazon Redshift ドキュメントの「Amazon Redshift クラスターの作成」を参照してください。
- 既存の Athena ワークグループへのアクセス。詳細については、Amazon Athena ドキュメントの「ワークグループの仕組み」を参照してください。
- 必要な AWS ID およびアクセス管理 (IAM) アクセス管理 (IAM) アクセス権限が付いた、既存の Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ソースバケット。詳細については、Amazon Redshift ドキュメントの「データベース監査ロギング」にある「Amazon Redshift 監査ログのバケット権限」を参照してください。

アーキテクチャ

テクノロジースタック

- Athena
- Amazon Redshift
- Amazon S3
- QuickSight

ツール

- Amazon Athena – Amazon Athena は、Amazon S3 内のデータを標準 SQL を使用して簡単に分析できるインタラクティブなクエリサービスです。
- Amazon QuickSight — QuickSight は、スケーラブルでサーバーレス、埋め込みが可能な、機械学習を活用したビジネスインテリジェンス (BI) サービスです。
- Amazon Redshift – Amazon Redshift は、エンタープライズレベル、ペタバイト規模、フルマネージド型のデータウェアハウスサービスです。
- 「Amazon S3」— Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)は、インターネット用のストレージです。

エピック

Amazon Redshift クラスターを設定します。

タスク	説明	必要なスキル
Amazon Redshift クラスターの監査ログ記録を有効にします。	1. AWS マネジメントコンソールにサインインし、Amazon Redshift コンソールを開いて「CLUSTERS」を選択し、ロギングを有効にするクラスターを選択します。 2. 「プロパティ」タブを選択し、Amazon Redshift ドキュメントの「コンソールを使用して監査を設定す	DBA、データエンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	る」の指示に従って監査を有効にします。	

タスク	説明	必要なスキル
Amazon Redshift クラスターのパラメータグループでロギングを有効にします。	接続ログ、ユーザーログ、およびユーザーアクティビティログは、AWS マネジメントコンソール、Amazon Redshift API リファレンス、または AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI)を使用して、同時に有効になります。 ユーザーアクティビティログの監査については、`enable_user_activity_logging` データベースパラメータも有効にする必要があります。監査ログ作成機能のみを有効にし、関連するパラメータを有効にしない場合、データベース監査ログは接続ログとユーザーログの情報のみを記録し、ユーザーアクティビティログの情報は記録しません。この`enable_user_activity_logging` パラメータはデフォルトでは有効になっていませんが、`false`から`true`に変更することで有効にできます。 **Important** `user_activity_logging` パラメータを有効にして新しいクラスターパラメータグループを作成	DBA、データエンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	し、Amazon Redshift クラスターにアタッチする必要があります。詳細については、Amazon Redshift ドキュメントの「クラスターの変更」を参照してください。 このタスクの詳細については、Amazon Redshift ドキュメントの「Amazon Redshift パラメータグループ」と「コンソールを使用した監査の設定」を参照してください。	

タスク	説明	必要なスキル
Amazon Redshift クラスターロギングのための S3 バケットのアクセス権限を設定します。	ログ作成を有効にすると、Amazon Redshift はログ作成情報を収集し、 S3 バケットに格納されたログファイルにアップロードします。既存の S3 バケットを使用するか、新しいバケットを作成します。 **Important** Amazon Redshift に S3 バケットへのアクセスに必要な IAM 権限があることを確認してください。詳細については、Amazon Redshift ドキュメントの「データベース監査ロギング」の「Amazon Redshift 監査ログのバケット権限」を参照してください。	DBA、データエンジニア

Athena テーブルとビューを作成する

タスク	説明	必要なスキル
S3 バケットから Amazon Redshift 監査ログデータをクエリするための Athena テーブルとビューを作成します。	Amazon Athena コンソールを開き、`AuditLogging.sql` SQL スクリプト (添付) のデータ定義言語 (DDL) クエリを使用して、ユーザーアクティビ	データエンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	ティログ、ユーザーログ、接続ログのテーブルとビューを作成します。 詳細と手順については、Amazon Athena ワークショップの「テーブルの作成とクエリの実行」チュートリアルを参照してください。	

QuickSight ダッシュボードでログモニタリングを設定する

タスク	説明	必要なスキル
Athena をデータソースとして使用して QuickSight ダッシュボードを作成します。	Amazon QuickSight コンソールを開き、Amazon Athena Athena ワークショップの「Athena を使用して QuickSight で視覚化」チュートリアルの指示に従って QuickSight ダッシュボードを作成します。	DBA、データエンジニア

関連リソース

- Athenaでテーブルの作成やクエリを実行する
- Athena を使用して QuickSight で視覚化する

アタッチメント

このドキュメントに関連する追加コンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してください。「attachment.zip」

Amazon Quick Sight を使用してすべての AWS アカウントの IAM 認証情報レポートを視覚化する

Amazon Web Services、Parag Nagwekar、Arun Chandapillai

概要

> 警告: IAM ユーザーは有効期間が長い認証情報を持っているため、セキュリティ上のリスクが存在します。このリスクを軽減するために、これらのユーザーにはタスクの実行に必要な権限のみを付与し、不要になったユーザーは削除することをお勧めします。

AWS Identity and Access Management (IAM) 認証情報レポートを使用して、組織のセキュリティ、監査、コンプライアンス要件を満たすのに役立ちます。認証情報レポートには、AWS アカウントのすべてのユーザーのリストと、パスワード、アクセスキー、多要素認証 (MFA) デバイスなど、認証情報のステータスが表示されます。「AWS Organizations」が管理する複数のAWSアカウントに対して、認証情報レポートを使用できます。

このパターンには、Amazon Quick Sight ダッシュボードを使用して、組織内のすべての AWS アカウントの IAM 認証情報レポートを作成および共有するのに役立つステップとコードが含まれています。ダッシュボードは組織内の利害関係者と共有できます。このレポートは、組織が、次のような目標を絞ったビジネス成果を達成するのに役立ちます。

- IAM ユーザーに関連するセキュリティインシデントを特定します。
- IAM ユーザーのシングルサインオン (SSO) 認証への移行をリアルタイムで追跡する
- IAM ユーザーがアクセスした AWS リージョンを追跡する
- コンプライアンスを維持
- 他の利害関係者との情報共有

前提条件と制限

前提条件

- アクティブな AWS アカウント。
- 組織内のメンバーアカウント。
- Organizations アカウントにアクセスする権限を持つ IAM ロール

- AWS コマンドラインインターフェース (AWS CLI) バージョン 2は、「インストール済み」および「設定済み」
- Amazon Quick Suite Enterprise Edition のサブスクリプション

アーキテクチャ

テクノロジースタック

- Amazon Athena
- Amazon EventBridge
- Amazon Quick Sight
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
- AWS Glue
- AWS Identity and Access Management (IAM)
- AWS Lambda
- AWS Organizations

ターゲットアーキテクチャ

次の図は、複数の AWS アカウントから IAM 認証情報レポートデータをキャプチャするワークフローを設定するためのアーキテクチャを示しています。

1. EventBridge は Lambda 関数を毎日呼び出します。
2. Lambda 関数は、組織全体のすべての AWS アカウントで IAM ロールを引き受けます。次に、この関数は IAM 認証情報レポートを作成し、レポートデータを一元管理された S3 バケットに保存します。S3 バケットで暗号化を有効にし、パブリックアクセスを無効にする必要があります。
3. AWS Glue クローラーは S3 バケットを毎日クロールし、それに応じて Athena テーブルを更新します。
4. Quick Sight は、認証情報レポートからデータをインポートして分析し、ステークホルダーが視覚化して共有できるダッシュボードを構築します。

ツール

AWS サービス

- Amazon Athena は、Amazon S3 内のデータを標準 SQL を使用して簡単に分析できるインタラクティブなクエリサービスです。
- Amazon EventBridge は、アプリケーションをさまざまなソースのリアルタイムデータに接続できるようにするサーバーレスイベントバスサービスです。たとえば、Lambda 関数、API 宛先を使用する HTTP 呼び出しエンドポイント、または他の AWS アカウントのイベントバスなどです。
- Amazon QuickSight は、視覚化、分析、レポート生成に使用できるクラウドスケールのビジネスインテリジェンス (BI) サービスです。Quick Sight は Amazon Quick Suite 内のコアコンポーネントであり、インタラクティブなデータ可視化、SPICE インメモリ分析、埋め込み分析、ダッシュボード共有を提供します。
- 「AWS Identity and Access Management (IAM)」は、AWS リソースへのアクセスを安全に管理し、誰が認証され、使用する権限があるかを制御するのに役立ちます。
- AWS Lambda は、サーバーのプロビジョニングや管理を行うことなくコードを実行できるコンピューティングサービスです。必要に応じてコードを実行し、自動的にスケーリングするため、課金は実際に使用したコンピューティング時間に対してのみ発生します。

Code

このパターンのコードは GitHub 内の「getiamcredsreport-allaccounts-org」リポジトリで利用できます。このリポジトリのコードを使用して、Organizations の AWS アカウント全体の IAM 認証情報レポートを作成し、一元的に保存できます。

エピック

インフラストラクチャを設定します。

タスク	説明	必要なスキル
Amazon Quick Suite Enterprise Edition をセットアップします。	1. AWS アカウントで Amazon Quick Suite Enterprise Edition をアクティブ化します。詳細については、Quick Suite ドキュメントの「Amazon Quick Suite 内でのユーザーアクセスの管理」を参照してください。	AWS 管理者、AWS DevOps、クラウド管理者、クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
	2. ダッシュボードのアクセス許可を付与するには、Quick Sight ユーザーの Amazon リソースネーム (ARN) を取得します。	
Amazon Quick Sight を Amazon S3 および Athena と統合します。	AWS CloudFormation スタックをデプロイする前に、Amazon S3 と Athena の使用を Quick Sight に許可する必要があります。	AWS 管理者、AWS DevOps、クラウド管理者、クラウドアーキテクト

インフラストラクチャを準備する

タスク	説明	必要なスキル
GitHub リポジトリのクローンを作成します。	1. コマンド`git clone https://github.com/aws-samples/getiamcredsreport-allaccounts-org` を実行して、GitHub 「getiamcredsreport-allaccounts-org」リポジトリをローカルマシンにクローンします。	AWS 管理者
インフラストラクチャを準備します。	1. AWS マネジメントコンソールにサインインし、CloudFront コンソールを開きます。 2. ナビゲーションペインで [スタックの作成] を選択し、[新しいリソース (標準) を使用] を選択します。	AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	3. 「リソースの識別」ページで「次へ」を選択します。 4. 「テンプレートの指定」ページの「テンプレートソース」で、「テンプレートファイルのアップロード」を選択します。 5. 「ファイルを選択」を選択し、クローンした GitHub リポジトリから`Cloudformation-createcredrepo.yaml` ファイルを選択して、「次へ」を選択します。 6. 「パラメータ」で IAM ロール で`IAMRoleName` を更新します。これは、Lambda に組織のすべてのアカウントで引き受けてもらいたい IAM ロールでなければなりません。このロールは認証情報レポートを作成します。注：スタック作成のこのステップでは、ロールはすべてのアカウントに存在していなくてもかまいません。 7. 「パラメータ」で、Lambda がすべてのアカウントの認証情報を保存できる S3 バケットの名前で`S3BucketName` を更新します。	

タスク	説明	必要なスキル
	8. スタック名に対して、スタック名を入力します。 9. [Submit] を選択してください。 10Lambda 関数のロール名を書き留めておきます。	
IAM 権限ポリシーを作成します	以下の権限を使用して、組織全体のすべての AWS アカウントに「IAM ポリシーを作成」します。 `{ "Version": "2012-10-17", "Statement": [ { "Effect": "Allow", "Action": [ "iam:GenerateCredentialReport", "iam:GetCredentialReport" ], "Resource": "*" } ] }`	AWS DevOps、クラウド管理者、クラウドアーキテクト、データエンジニア

タスク	説明	必要なスキル
IAM ロールを信頼ポリシーとともに作成します。	1. AWS アカウント用の IAM ロールを作成し、前のステップで作成した権限ポリシーをアタッチします。 2. 次の信頼ポリシーをIAM ロールにアタッチします。 `{ "Version": "2012-10-17", "Statement":[ { "Effect": "Allow", "Principal":{ "AWS":[ "arn:aws:iam::<MasterAccountID>:role/<LambdaRole>" ] }, "Action": "sts:AssumeRole" } ] }` **Important** `arn:aws:iam::<MasterAccountID>:role/<LambdaRole>` を書き留めておいた Lambda ロールの	クラウド管理者、クラウドアーキテクト、AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	ARN に置き換えます。 **Note** Organizations は通常、自動化を使用して AWS アカウントの IAM ロールを作成します。この自動化は、可能であればを使用することをお勧めします。または、コードリポジトリにある`CreateRoleforOrg.py` スクリプトを使用することもできます。このスクリプトには、既存の管理者ロール、またはすべての AWS アカウントで IAM ポリシーとロールを作成する権限を持つその他の IAM ロールが必要です。	

タスク	説明	必要なスキル
データを視覚化するように Amazon Quick Sight を設定します。	1. 認証情報を使用して Quick Suite にサインインします。 2. Athena を使用して (`iamcredreportdb` データベースと`"cfn_iamcredreport"` テーブルを使用して)「データセットを作成」し、自動的に「データセットを更新」します。 3. Quick Sight で分析を作成します。 4. Quick Sight ダッシュボードを作成します。	AWS DevOps、クラウド管理者、クラウドアーキテクト、データエンジニア

追加情報

追加の考慮事項

以下の点を考慮してください。

- CloudFormation を使用してインフラストラクチャをデプロイしたら、Lambda と AWS Glue がそれぞれのスケジュールに従って実行されるまで、Amazon S3 で作成され、Athena によって分析されるレポートを受け取るのを待つことができます。または、Lambda を手動で実行して Amazon S3 のレポートを取得し、次に AWS Glue クローラーを実行してデータから作成された Athena テーブルを取得することもできます。
- Quick Suite は、ビジネス要件に基づいてデータを分析および視覚化するための強力なツールです。Quick Suite のパラメータを使用して、選択したデータフィールドに基づいてウィジェットデータを制御できます。また、Quick Suite 分析を使用して、データセットからパラメータ (たとえば、Account、Date、User の各フィールド`user`) を作成し`partition_1`、Account`partition_0`、Date、User のパラメータのコントロールを追加できます。

- 独自の Quick Sight ダッシュボードを構築するには、AWS Workshop Studio ウェブサイトの「Quick Suite Workshops」を参照してください。
- Quick Sight ダッシュボードのサンプルを確認するには、GitHub getiamcredsreport-allaccounts-org コードリポジトリを参照してください。

ターゲットを絞ったビジネス成果

このパターンを使用すると、次のようなビジネス成果を達成できます。

- IAM ユーザーに関連するセキュリティインシデントを特定 — 組織内のすべての AWS アカウントのすべてのユーザーを 1 つの画面で調査できます。IAM ユーザーが最近アクセスした個々の AWS リージョンと、使用したサービスの傾向を追跡できます。
- IAM ユーザーの SSO 認証への移行をリアルタイムで追跡 — SSO を使用すると、ユーザーは 1 つの認証情報で 1 回サインインすると、複数の AWS アカウントとアプリケーションにアクセスできます。IAM ユーザーを SSO に移行することを計画している場合、このパターンは SSO に移行し、すべての AWS アカウントの IAM ユーザー認証情報の使用状況 (AWS マネジメントコンソールへのアクセスやアクセスキーの使用など) を追跡するのに役立ちます。
- IAM ユーザーがアクセスした AWS リージョンを追跡する — データ主権やコスト管理など、さまざまな目的でリージョンへの IAM ユーザーのアクセスを制御できます。すべての IAM ユーザーによるリージョンの使用状況を追跡することもできます。
- コンプライアンスを維持 — 最小権限の原則に従うことで、特定のタスクの実行に必要な特定の IAM アクセス権限のみを付与できます。また、AWS サービス、AWS マネジメントコンソールへのアクセス、および認証情報の長期使用状況を追跡できます。
- 他の利害関係者との情報の共有 — IAM 認証情報レポートや AWS アカウントへのアクセスを許可しなくても、厳選されたダッシュボードを他の利害関係者と共有できます。

その他のパターン

- Amazon Cognito と AWS Amplify UI を使用して、React アプリケーションの既存ユーザーを認証する
- Amazon Textract を使用して PDF ファイルからコンテンツを自動的に抽出する
- Amazon SageMaker AI Studio Lab で時系列に DeepAR を使用してコールドスタート予測モデルを構築する
- AWS Cost Explorer を使用して Amazon EMR クラスターの詳細なコストと使用状況レポートを作成する
- Amazon RDS と Amazon Aurora の詳細なコストと使用状況レポートを作成する
- AWS Cost Explorer を使用して、AWS Glue ジョブの詳細なコストと使用状況レポートを作成します。
- で Kinesis Data Streams と Firehose を使用して Amazon S3 に DynamoDB レコードを配信する AWS CDK
- AWS CodePipeline CI/CD パイプラインで AWS Glue ジョブをデプロイする
- Amazon Cognito と IaC オートメーションを使用して Amazon Quick Sight ビジュアルコンポーネントをウェブアプリケーションに埋め込む
- Amazon DynamoDB テーブルのストレージコストを推定
- Terraform を使用して Amazon Redshift SQL クエリを実行する
- データレイク内の AWS IoT SiteWise メタデータ属性を抽出およびクエリする
- Quick Sight で AWS Mainframe Modernization と Amazon Q を使用してデータインサイトを生成する
- Quick Sight で AWS Mainframe Modernization と Amazon Q を使用して Db2 z/OS データインサイトを生成する
- SageMaker ノートブックインスタンスに、別の AWS アカウントの CodeCommit リポジトリへの一時的なアクセスを許可する
- Amazon Data Firehose リソースが AWS KMS キーで暗号化されていない場合の識別とアラート
- psycopg2 ライブラリを にインポート AWS Lambda して PostgreSQL データベースとやり取りする
- Microsoft Sentinel に AWS セキュリティログを取り込んで分析する
- AWS DMS を使用して Amazon RDS for Oracle を Amazon RDS for PostgreSQL に移行します
- Oracle GoldenGate フラットファイルアダプタを使用して Oracle データベースを Amazon RDS for Oracle に移行する

- AWS DMS と AWS SCT を使用して Oracle データベースを Amazon Redshift に移行する
- Amazon S3 用 AWS PrivateLink と DistCP を使用して、オンプレミスの Hadoop 環境から Amazon S3 にデータを移行する
- カウチベースサーバーから AWS 上のカウチベースカペラへの移行
- オンプレミスの Cloudera ワークロードを AWS 上の Cloudera データプラットフォームに移行する
- Application Recovery Controller を使用して EMR クラスターのマルチ AZ フェイルオーバーを管理する
- IaC 原則を使用して Amazon Aurora Global Database のブルー/グリーンデプロイを自動化する
- GitHub Actions を使用して AWS CloudFormation テンプレートに基づいて AWS Service Catalog 製品をプロビジョニングする
- pytest フレームワーク AWS Glue を使用して で Python ETL ジョブのユニットテストを実行する
- AWS ParallelCluster 用の Grafana モニタリングダッシュボードを設定する
- アカウント間で Amazon Redshift クラスターから Amazon S3 にデータをアンロードする
- フラスコと AWS Elastic Beanstalk を使用して AI/ML モデルの結果を視覚化

コンピューティング

トピック

- コンテナとマイクロサービス
- サーバーレス
- ネットワーク
- コンテンツ配信

コンテナとマイクロサービス

トピック

- Amazon EKS コンテナから Amazon Neptune データベースにアクセスする
- AWS PrivateLink と Network Load Balancer を使用して、Amazon ECS 上のコンテナ アプリケーションにプライベートにアクセスします
- AWS Fargate、AWS PrivateLink、Network Load Balancer を使用して、Amazon ECS 上のコンテナ アプリケーションにプライベートにアクセスします。
- AWS PrivateLink と Network Load Balancer を使用して、Amazon EKS 上のコンテナアプリケーションにプライベートアクセスします。
- AWS Batch を使用して Amazon RDS for PostgreSQL DBインスタンスのバックアップを自動化します
- CI/CD パイプラインを使用して Amazon EKS へのノード終了ハンドラーのデプロイを自動化する
- CI/CD パイプラインを使用して Amazon EKS へ Java アプリケーションを自動的にビルドし、デプロイする
- AWS アカウント と 間で Amazon ECR コンテナイメージをコピーする AWS リージョン
- Amazon ECS タスク定義を作成し、Amazon EFS を使用して EC2 インスタンスにファイルシステムをマウントする
- コンテナイメージを使用して Lambda 関数をデプロイする
- AWS Fargate を使用して Amazon ECS に Java マイクロサービスをデプロイする
- Amazon EKS と Amazon S3 の Helm チャートリポジトリを使用して Kubernetes のリソースとパッケージをデプロイする
- Terraform を使用して Amazon EKS に CockroachDB クラスターをデプロイする
- Amazon EKS にサンプル Java マイクロサービスをデプロイし、Application Load Balancer を使用してマイクロサービスを公開する
- AWS Copilot を使用してクラスター化されたアプリケーションを Amazon ECS にデプロイする
- gRPC ベースのアプリケーションを Amazon EKS クラスターにデプロイし、Application Load Balancer でアクセスする
- Docker コンテナとして AWS IoT Greengrass V2 実行されている にコンテナ化されたアプリケーションをデプロイする
- Elastic Beanstalk を使用してコンテナをデプロイする
- Lambda 関数、Amazon VPC、およびサーバーレスアーキテクチャを使用して静的アウトバウンド IP アドレスを生成する

- Amazon ECR リポジトリに移行するときに、重複するコンテナイメージを自動的に識別する
- Kubernetes DaemonSet を使用して Amazon EKS ワーカーノードに SSM エージェントをインストールします
- prebootstrapコマンドを使用して、SSM エージェントと CloudWatch エージェントを Amazon EKS ワーカーノードにインストールします。
- Amazon EKS Auto Mode を有効化する際に NGINX Ingress Controller を移行する
- コンテナワークロードを Azure Red Hat OpenShift (ARO) から Red Hat OpenShift Service on AWS (ROSA) に移行する
- Amazon ECS Anywhere を使用して Amazon WorkSpaces で Amazon ECS タスクを実行する
- Amazon EC2 Linux インスタンスで ASP.NET Core ウェブ API Docker コンテナを実行する
- AWS Fargate 搭載の Amazon EKS で Amazon EFS を使用して、永続的なデータストレージでステートフルワークロードを実行する
- Amazon EKS Pod Identity と KEDA を使用して Amazon EKS でイベント駆動型自動スケーリングをセットアップする
- PGO を使用して Amazon EKS での PostgreSQL デプロイを合理化する
- Application Load Balancer を使用して Amazon ECS の相互 TLS でアプリケーション認証を簡素化する
- その他のパターン

Amazon EKS コンテナから Amazon Neptune データベースにアクセスする

Amazon Web Services、Ramakrishnan Palaninathan

概要

本パターンは、フルマネージド型のグラフデータベースである Amazon Neptune と、コンテナオーケストレーションサービスである Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) との間の接続を確立して Neptune データベースにアクセスします。Neptune DB クラスターは、 AWSの仮想プライベートクラウド (VPC) 内に制限されています。そのため、Neptune にアクセスするには、接続を有効にするために VPC を注意して設定する必要があります。

Neptune は、Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) for PostgreSQL とは異なり一般的なデータベースアクセス認証情報に依存しません。代わりに、認証に AWS Identity and Access Management (IAM) ロールを使用します。したがって、Amazon EKS から Neptune に接続するには、Neptune へのアクセスに必要なアクセス許可を持つ、IAM ロールの設定が必要になります。

さらに、Neptune エンドポイントには、クラスターが存在する VPC 内のみでアクセスできます。つまり、Amazon EKS と Neptune の間の通信が容易になるようにネットワーク設定を構成する必要があります。Neptune と Amazon EKS 間のシームレスな接続を可能にするには、特定の要件とネットワーク設定に応じてさまざまな方法で VPC を設定します。それぞれの方法には個別の利点と考慮事項があり、アプリケーションのニーズに合ったデータベースアーキテクチャを柔軟に設計できます。

前提条件と制限事項

前提条件

- 最新バージョンの kubectl をインストールします (手順を参照)。バージョンを確認するには次を実行します。

```
kubectl version --short
```

- 最新バージョンの eksctl をインストールします (手順を参照)。バージョンを確認するには次を実行します。

```
eksctl info
```

- AWS Command Line Interface (AWS CLI) バージョン 2 の最新バージョンをインストールします (手順を参照) 。バージョンを確認するには次を実行します。

```
aws --version
```

- Neptune DB クラスターを作成します (手順を参照)。VPC ピアリング、AWS Transit Gateway、またはその他の方法を使用して、クラスターの VPC と Amazon EKS 間の通信を確立します。また、クラスターのステータスが「使用可能」であり、セキュリティグループのポート 8182 にインバウンドルールがあることを確認します。
- 既存の Amazon EKS クラスターで IAM OpenID Connect (OIDC) プロバイダーを設定します (手順を参照)。

製品バージョン

- Amazon EKS 1.27
- Amazon Neptune エンジンバージョン 1.3.0.0 (2023-11-15)

アーキテクチャ

次の図は、Neptune データベースへのアクセスを可能にする、Amazon EKS クラスター内の Kubernetes ポッドと Neptune との間の接続を示しています。

自動化とスケール

Amazon EKS Horizontal Pod Autoscaler を使用することでこのソリューションをスケールできます。

ツール

サービス

- Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) を使用すると、独自の Kubernetes コントロールプレーンやノードをインストールまたは維持 AWS することなく、 で Kubernetes を実行できます。
- AWS Identity and Access Management (IAM) は、誰を認証し、誰に使用する権限を付与するかを制御することで、 AWS リソースへのアクセスを安全に管理するのに役立ちます。
- Amazon Neptune は、複雑に接続されたデータセットを扱うアプリケーションを構築して実行するために使用できるマネージドグラフデータベースサービスです。

ベストプラクティス

ベストプラクティスについては、「Amazon EKS ベストプラクティスガイド」の「アイデンティティとアクセス管理」を参照してください。

エピック

環境変数を設定する

タスク	説明	必要なスキル
クラスターコンテキストを検証する。	Helm またはその他のコマンドラインツールを使用して Amazon EKS クラスターを操作するときは、事前にクラスターの詳細をカプセル化する環境変数を定義する必要があります。これらの変数は、正しいクラスターとリソースをターゲットにするために、後続のコマンドで使用されます。 まず、正しいクラスターコンテキスト内で動作していることを確認します。これにより、後続のコマンドが目的の Kubernetes クラスターに送信されます。現在のコンテキストを確認するには、次のコマンドを実行します。 `kubectl config current-context`	AWS 管理者、クラウド管理者
`CLUSTER_NAME` 変数を定義します。	Amazon EKS クラスターの `CLUSTER_NAME` 環境変数を定義します。次のコマンド	AWS 管理者、クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル
	で、サンプル値をクラスター AWS リージョン に適したus-west-2 値に置き換えます。サンプル値 eks-workshop を既存のクラスターの名前に置き換えます。 `export CLUSTER_NAME=$(aws eks describe-cluster --region us-west-2 --name eks-workshop --query "cluster.name" --output text)`	
出力を検証します。	変数が正しく設定されていることを確認するには、次のコマンドを実行します。 `echo $CLUSTER_NAME` このコマンドの出力が、前のステップで指定した入力と一致することを確認します。	AWS 管理者、クラウド管理者

IAM ロールを作成し、Kubernetes サービスアカウントに関連付けます。

タスク	説明	必要なスキル
サービスアカウントを作成します。	サービスアカウントの IAM ロールを使用して、Kubernetes サービスアカウントを IAM ロールにマッピングし、Amazon EKS で実行されるアプリケーションのきめ細かなアクセス許可管理を	AWS 管理者、クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル
	有効にします。eksctl を使用すると、IAM ロールを作成して、Amazon EKS クラスター内の特定の Kubernetes サービスアカウントに関連付けることができます。 AWS 管理ポリシーNeptuneFullAccess は、指定した Neptune クラスターへの書き込みおよび読み取りアクセスを許可します。 **Important** これらのコマンドを実行するときは、先に、クラスターに OIDC エンドポイントが関連付けられている必要があります。 という名前の管理 AWS ポリシーに関連付けるサービスアカウントを作成しますNeptuneFullAccess 。 `eksctl create iamserviceaccount --name eks-neptune-sa --namespace default --cluster $CLUSTER_NAME --attach-policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/NeptuneFullAccess --approve --`	

タスク	説明	必要なスキル

	`override-existing-serviceaccounts`
	
	`eks-neptune-sa` は作成するサービスアカウントの名前です。
	
	完了すると、このコマンドは次のレスポンスを表示します。
	
	`2024-02-07 01:12:39 [#] created serviceaccount "default/eks-neptune-sa"`	

タスク	説明	必要なスキル

アカウントが正しく設定されていることを確認します。	eks-neptune-sa サービスアカウントがクラスターのデフォルトの名前空間で正しく設定されていることを確認します。
	
	`kubectl get sa eks-neptune-sa -o yaml`
	
	出力は次のようになります:
	
	`apiVersion: v1`
	`kind: ServiceAccount`
	`metadata:`
	`  annotations:`
	`  eks.amazonaws.com/role-arn: arn:aws:iam::123456789123:role/eksctl-eks-workshop-addon-iamserviceaccount-d-Role1-Q35yKgdQOlmM`
	`  creationTimestamp: "2024-02-07T01:12:39Z"`
	`  labels:`
	`  app.kubernetes.io/managed-by: eksctl`
	`  name: eks-neptune-sa`
	`  namespace: default`
	`  resourceVersion: "5174750"`
	`  uid: cd6ba2f7-a0f5-40e1-a6f4-4081e0042316`
		AWS 管理者、クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル

接続を確認する。	pod-util というサンプルポッドをデプロイし、Neptune との接続を確認します。
	
	`apiVersion: v1`
	`kind: Pod`
	`metadata:`
	`  name: pod-util`
	`  namespace: default`
	`spec:`
	`  serviceAccountName: eks-neptune-sa`
	`  containers:`
	`  - name: pod-util`
	`  image: public.ecr.aws/patrickc/troubleshoot-util`
	`  command:`
	`  - sleep`
	`  - "3600"`
	`  imagePullPolicy: IfNotPresent`
	
	`kubectl apply -f pod-util.yaml`
	
	`kubectl exec --stdin --tty pod-util -- /bin/bash`
	`bash-5.1# curl -X POST -d '{"gremlin":"g.V().limit(1)"}' https://db-neptune-1.cluster-xxxxxxxxxxxx.us-west-2.neptune.amazonaws.com:8182/gremlin`
		AWS 管理者、クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル
	{"requestId":"a4964f2d-12b1-4ed3-8a14-eff511431a0e","status":{"message":"","code":200,"attributes":{"@type":"g:Map","@value":[]},"result":{"data":{"@type":"g:List","@value":[]},"meta":{"@type":"g:Map","@value":[]}}} bash-5.1# exit exit	

接続アクティビティを検証する

タスク	説明	必要なスキル
IAM データベース認証を有効にする	デフォルトでは、Neptune DB クラスターの作成時、IAM データベース認証は無効になっています。 AWS マネジメントコンソールを使用して、IAM データベース認証を有効にするか、無効にすることができます AWS ドキュメントの手順に従って、Neptune で IAM データベース認証を有効にします。	AWS 管理者、クラウド管理者
接続を検証します。	このステップでは、既に実行中のステータスにある pod-util コンテナを操作して	AWS 管理者、クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル

	、awscurlをインストールし、接続を検証します。
	
	1. 以下のコマンドを実行して、ポッドを見つけます。
	
	`kubectl get pods`
	
	出力は次のようになります:
	
	`NAME READY STATUS RESTARTS AGE pod-util 1/1 Running 0 50m`
	
	2. 次のコマンドを実行して awscurl をインストールします。
	
	`kubectl exec --stdin --tty pod-util -- /bin/bash bash-5.1# pip3 install awscurl Installing collected packages: idna, configparser, configargparse, charset-normalizer, certifi, requests, awscurl Successfully installed awscurl-0.32 certifi-2024.2.2 charset-normalizer-3.3.2 configargparse-1.7 configparser-6.0.0 idna-3.6 requests-2.31.0 bash-5.1# awscurl https://db-neptune-1.cluster-xxxxxxx`	

タスク	説明	必要なスキル
	xxxxx.us-west-2.neptune.amazonaws.com:8182/status --region us-west-2 --service neptune-db {"status":"healthy","startTime":"Thu Feb 08 01:22:14 UTC 2024","dbEngineVersion":"1.3.0.0.R1","role":"writer","dfeQueryEngine":"viaQueryHint","gremlin":{"version":"tinkerpop-3.6.4"},"sparql":{"version":"sparql-1.1"},"opencypher":{"version":"Neptune-9.0.20190305-1.0"},"labMode":{"ObjectIndex":"disabled","ReadWriteConflictDetection":"enabled"},"features":{"SlowQueryLogs":"disabled","ResultCache":{"status":"disabled"},"IAMAuthentication":"enabled","Streams":"disabled","AuditLog":"disabled"},"settings":{"clusterQueryTimeoutInMs":"120000","SlowQueryLogsThreshold":"5000"}}	

トラブルシューティング

問題	ソリューション
Neptune データベースにアクセスできない。	サービスアカウントにアタッチされている IAM ポリシーを確認します。実行する操作に必要なアクション (`neptune:Connec`,`neptune:DescribeDBInstances` など) が許可されていることを確認します。

関連リソース

- Kubernetes サービスアカウント AWS を使用して へのアクセスを Kubernetes ワークロードに許可する (Amazon EKS ドキュメント)
- サービスアカウントの IAM ロール (Amazon EKS ドキュメント)
- 新しい Neptune DB クラスターの作成 (Amazon Neptune ドキュメント)

AWS PrivateLink と Network Load Balancer を使用して、Amazon ECS 上のコンテナ アプリケーションにプライベートにアクセスします

Amazon Web Services、Kirankumar Chandrashekar

概要

このパターンは、Network Load Balancer の背後にある Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) の Docker コンテナアプリケーションをプライベートでホストし、AWS PrivateLink を使用してアクセスする方法を示しています。その後、専用ネットワークで、Amazon Web Services（AWS）のクラウド上のサービスに安全にアクセスできるようになります。Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) を使用して、Amazon ECS で実行される高可用性 (HA) アプリケーション用のリレーショナルデータベースをホストします。アプリケーションに永続的なストレージが必要な場合、Amazon Elastic File System (Amazon EFS) が使用されます。

Dockerアプリケーションを実行する Amazon ECS サービスは、フロントエンドに Network Load Balancer を備えており、AWS PrivateLink経由でアクセスできる仮想プライベートクラウド（VPC）エンドポイントと関連付けることができます。この VPC エンドポイントサービスは、VPC エンドポイントを使用して他の VPC と共有できます。

Amazon EC2 Auto Scaling の代わりに、AWS Fargate を使用することもできます。詳細については、「AWS Fargate、AWS PrivateLink、Network Load Balancerを使用して Amazon ECS でコンテナアプリケーションにプライベートにアクセス」を参照してください。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブな AWS アカウント
- Linux、macOSまたは Windows にインストールし、設定されている「AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI) バージョン 2」
- Linux、macOSまたは Windows にインストールし設定された「Docker」
- Docker 上で動作するアプリケーション

アーキテクチャ

テクノロジースタック

- Amazon CloudWatch
- Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
- Amazon EC2 Auto Scaling
- Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR)
- Amazon ECS
- Amazon RDS
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
- AWS Lambda
- AWS PrivateLink
- AWS Secrets Manager
- Application Load Balancer
- Network Load Balancer
- VPC

自動化とスケール

- 「AWS CloudFormation」を使用することで、「インフラストラクチャをコード」として使用してこのパターンを作成できます。

ツール

- 「Amazon EC2」— Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) は、AWS クラウドでスケーラブルなコンピューティング容量を提供します。
- Amazon EC2 Auto Scaling — Amazon EC2 Auto Scaling は、アプリケーションの負荷を処理するために適切な数の Amazon EC2 インスタンスを利用できるようにします。
- 「Amazon ECS」— Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) は、クラスター上のコンテナーの実行、停止、管理を簡単にする、拡張性の高い高速なコンテナー管理サービスです。
- 「Amazon ECR」— Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) は、セキュリティ、スケーラビリティ、信頼性を備えた AWS マネージドコンテナイメージレジストリサービスです。
- 「Amazon EFS」— Amazon Elastic File System (Amazon EFS)は、AWS クラウドサービスやオンプレミスのリソースで使用できる、シンプルでスケーラブルな、フルマネージドされた伸縮自在な NFS ファイルシステムを提供します。

- 「AWS Lambda」– Lambda は、サーバーのプロビジョニングや管理を行わずにコードを実行するためのコンピューティング サービスです。
- 「Amazon RDS」— Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) は、AWS クラウドでのリレーショナルデータベースのセットアップ、運用、スケールをより簡単にするウェブサービスです。
- 「Amazon S3」— Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)は、インターネット用のストレージです。Web スケールのコンピューティングを開発者が容易にできるように設計されています。
- 「AWS Secrets Manager」— Secrets Manager は、Secrets Manager に API 呼び出しを提供してプログラムでシークレットを取得することで、コード内のハードコーディングされた認証情報 (パスワードを含む) を置き換えるのに役立ちます。
- 「Amazon VPC」— Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) を使用すると、定義した仮想ネットワーク内で AWS リソースを起動できます。
- 「Elastic Load Balancing」— Elastic Load Balancing は、受信するアプリケーションまたはネットワーク トラフィックを、複数のアベイラビリティーゾーン内の Amazon EC2 インスタンス、コンテナ、IP アドレスなどの複数のターゲットに分散します。
- 「Docker」— Docker を使用すると、開発者はあらゆるアプリケーションを軽量でポータブルな自給自足のコンテナとして簡単に梱包、出荷、および実行できます。

エピック

ネットワークコンポーネントの作成

タスク	説明	必要なスキル
VPC を作成します。	1. AWS マネジメントコンソールにサインインし、「Amazon VPC コンソール」 を開きます。[VPC の作成] を選択して、[VPC など] を選択します。 2. VPC の名前を入力し、適切な CIDR ブロック範囲を選択します。 3. 2 つのアベイラビリティーゾーン、2 つのパブリック	クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル
	サブネットと 4 つのプライベートサブネットを指定します。2 つのプライベートサブネットは Amazon ECS タスク用で、2 つのプライベートサブネットは Amazon RDS データベース用です。 4. アベイラビリティーゾーンごとに 1 つの NAT ゲートウェイを指定します。 5. [Create VPC (VPC の作成)] を選択します。	

ロードバランサーの作成

タスク	説明	必要なスキル
Network Load Balancer を作成します。	1. Amazon EC2 コンソールを開き、VPC を含む AWS リージョンを選択します。 2. [ロードバランシング] で [ロードバランサー] を選択し、[ロードバランサーの作成] を選択します。 3. [Network Load Balancer] を選択し、[作成] を選択します。 4. ロードバランサーの設定ページで、Network Load Balancer とリスナーを設定します。重要: Network Load Balancer のスキーム	クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル
	には、必ず [社内] を選択してください。 5. 該当するセキュリティ設定を選択し、セキュリティグループとターゲットグループを設定します。[ルーティングの設定] セクションの [ターゲットタイプ] には、[インスタンス] または [IP] を選択します。ターゲットを登録しないようにしてください。 6. すべての設定を行ったら、次へ:レビューを選択して、作成を選択します。	

タスク	説明	必要なスキル
Application Load Balancer を作成します。	1. Amazon EC2 コンソールで、VPC を含む同じリージョンを選択します。 2. [ロードバランシング] で [ロードバランサー] を選択し、[ロードバランサーの作成] を選択します。 3. [Application Load Balancer] を選択し、[作成] を選択します。 4. **Important** Application Load Balancer とそのリスナーを設定します。Application Load Balancer のスキームには、必ず [社内] を選択してください。 5. 該当するセキュリティ設定を選択し、セキュリティグループとターゲットグループを設定します。[ルーティングの設定] セクションの [ターゲットタイプ] には、[インスタンス] または [IP] を選択します。ターゲットを登録しないようにしてください。	クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル
	6. すべての設定を行ったら、次へ:レビューを選択して、作成を選択します。	

Amazon EFS ファイルシステムを作成する

タスク	説明	必要なスキル
Amazon EFS ファイルシステムを作成します。	1. Amazon EFS コンソールを開き、[ファイルシステムの作成] を選択します。 2. [ファイルシステムの作成] ダイアログボックスで、ファイルシステム名を入力し、VPC を選択します。 3. [作成] を選択してファイルシステムを作成します。 4. Amazon EFS ファイルシステムを設定します。	クラウド管理者
サブネットのターゲットをマウントします。	1. Amazon EFS コンソールに戻り、[ファイルシステム] を選択します。[ファイルシステム] ページには、お使いのアカウントの Amazon EFS ファイルシステムが表示されます。 2. 作成したファイルシステムを選択し、[管理] を選択すると、[アベイラビリティーゾーン] が表示されます。マウントターゲットを追加するには、[マウントターゲットの追加] を選択し、	クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル
	作成した 4 つのプライベートサブネットを追加します。	
サブネットがターゲットとしてマウントされていることを確認します。	1. Amazon EFS コンソールで、[ファイルシステム] を選択します。 2. [ネットワーク] を選択して、既存のマウントターゲットのリストを表示します。作成した 4 つのサブネットがこれらに含まれていることを確認してください。	クラウド管理者

S3 バケットを作成する

タスク	説明	必要なスキル
S3 バケットを作成する。	Amazon S3 コンソールを開き、必要に応じてアプリケーションの静的アセットを保存する S3 バケットを作成します。	クラウド管理者

Secrets Manager シークレットを作成する

タスク	説明	必要なスキル
Secrets Manager シークレットを暗号化するために、AWS KMS キーを作成します。	AWS Key Management Service (AWS KMS) コンソールを開き、KMS キーを作成します。	クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル
Amazon RDS パスワードを保存する Secrets Manager シークレットを作成します。	1. AWS Secrets Manager コンソールを開き、[新しいシークレットを保存する] を選択して新しいシークレットを作成します。 2. 作成した KMS キーを選択し、新しいシークレットを保存します。	クラウド管理者

Amazon RDS DB インスタンスの作成

タスク	説明	必要なスキル
DB サブネットグループを作成します。	1. Amazon RDS コンソールを開き、[サブネットグループ] を選択します。 2. [DB サブネットグループの作成] を選択し、DB サブネットグループ用の名前と説明を入力します。 3. 以前に作成した VPC を選択して、アベイラビリティーゾーンとサブネットを選択します。次に [作成] を選択します。	クラウド管理者
Amazon RDS DB インスタンスを作成します。	プライベートサブネット内に Amazon RDS インスタンスを作成して設定します。HA のため、[マルチ AZ] がオンになっていることを確認してください。	クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル
Amazon RDS インスタンスにデータをロードします。	アプリケーションに必要なリレーショナルデータを Amazon RDS インスタンスにロードします。このプロセスは、アプリケーションのニーズや、データベーススキーマの定義方法や設計方法により、異なっています。	クラウド管理者、DBA

Amazon ECS コンポーネントの作成

タスク	説明	必要なスキル
EKS クラスターを作成します。	1. Amazon ECS コンソールを開き、[クラスター] を選択します。 2. [クラスターの作成] を選択し、必要な仕様に応じて ECS クラスターを設定します。	クラウド管理者
Docker イメージを作成します。	[関連リソース] セクションの指示に従い、Docker イメージを作成します。	クラウド管理者
Amazon ECR リポジトリを作成します。	1. Amazon ECR コンソールで [リポジトリ] を選択します。 2. [リポジトリの作成] を選択し、リポジトリの一意の名前を入力します。 3. 必要に応じて AWS KMS 暗号化を含め、仕様に応じてリポジトリを設定します。	クラウド管理者、DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
Amazon ECR レジストリに対し、Docker CLI を認証します。	Amazon ECR リポジトリ用の Docker クライアントを認証するには、AWS CLI で `aws ecr get-login-password` コマンドを実行します。	クラウド管理者
Docker イメージを Amazon ECR リポジトリにプッシュします。	1. プッシュする Docker イメージを特定し、AWS CLI で `docker images` コマンドを実行します。 2. Amazon ECR レジストリ、リポジトリ、およびオプションのイメージタグ名の組み合わせを使用してイメージにタグを付けます。 3. `docker push` コマンドを実行することで、Docker イメージをプッシュします。 4. 必要なすべてのイメージについても同様のステップを繰り返します。	クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル
Amazon ECS タスク定義を作成します。	Amazon ECS で Docker コンテナを実行するには、タスク定義が必要です。 1. Amazon ECS コンソールに戻り、[タスク定義] を選択して、[新しいタスク定義の作成] を選択します。 2. [互換性の選択] ページで、タスクで使用する起動タイプを選択し、[次のステップ] を選択します。 **Important** タスク定義の設定方法については、[関連リソース] のセクションのタスク定義の作成を参照してください。Amazon ECR にプッシュした Docker イメージを必ず提供してください。	クラウド管理者
Amazon ECS サービスを作成する	前に作成した ECS クラスターを使用して Amazon ECS サービスを作成します。 、起動タイプとして必ず Amazon EC2 を選択し、前の手順で作成したタスク定義と Application Load Balancer のターゲットグループを選択してください。	クラウド管理者

Amazon EC2 Auto Scaling グループの作成

タスク	説明	必要なスキル
起動設定を作成します。	Amazon EC2 コンソールを開き、起動設定を作成します。ユーザーデータに、EC2 インスタンスが必要な ECS クラスターに参加できるようにするコードが含まれていることを確認します。必要なコードの例として、[関連リソース] セクションを参照してください。	クラウド管理者
Amazon EC2 Auto Scaling グループを作成します。	Amazon EC2 コンソールに戻り、[Auto Scaling] で [Auto Scaling グループ] を選択します。Amazon EC2 Auto Scaling をセットアップします。プライベートサブネットが選択されていることを確認し、前に作成した設定を開始します。	クラウド管理者

AWS PrivateLinkの設定

タスク	説明	必要なスキル
AWS PrivateLink エンドポイントを設定します。	1. Amazon VPC コンソールで AWS PrivateLink エンドポイントを作成します。 2. このエンドポイントを Network Load Balancer に関連付けます。これにより、Amazon ECS でホスト	クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル
	されているアプリケーションを顧客にプライベートに利用させるようになります。 詳細については、[関連リソース] セクションを参照してください。	

VPC エンドポイントの作成

タスク	説明	必要なスキル
VPC エンドポイントを作成します。	前に作成した AWS PrivateLink エンドポイント用の VPC エンドポイントを作成します。VPC エンドポイントの完全修飾ドメイン名 (FQDN) は、AWS PrivateLink エンドポイント FQDN を指します これにより、DNS エンドポイントがアクセスできる VPC エンドポイントサービスへの耐障害性のあるネットワークインタフェースが作成されます。	クラウド管理者

Lambda 関数を作成する

タスク	説明	必要なスキル
Lambda 関数を作成します。	AWS Lambda コンソールで、Lambda関数を作成して、Network Load Balancer の	アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
	ターゲットとして Application Load Balancer IPアドレスを更新します。詳細については、ブログ記事「AWS Lambda を使用してアプリケーションロードバランサーで静的 IP アドレスを有効化する」を参照してください。	

関連リソース

ロードバランサーの作成

- Amazon ECS の Network Load Balancer を使用する
- Network Load Balancer を作成する
- Amazon ECS 用の Application Load Balancer を使用する
- 「Application Load Balancer の作成」

Amazon EFS ファイルシステムを作成する

- Amazon EFS ファイルシステムを作成する
- 「Amazon EFS でマウントターゲットを作成」

S3 バケットを作成する

- S3 バケットを作成する

Secrets Manager シークレットの作成

- 「AWS KMS でキーを作成」
- 「AWS Secrets Manager でシークレットを作成する」

Amazon RDS インスタンスの作成

- 「Amazon RDS DB インスタンスの作成」

Amazon ECS コンポーネントの作成

- 「Amazon ECS クラスターの作成」
- 「Docker イメージの作成」
- 「Amazon ECR リポジトリの作成」
- 「Amazon ECR リポジトリで Docker を認証」
- 「イメージを Amazon ECR リポジトリにプッシュ」
- 「Amazon ECS タスク定義の作成」
- 「Amazon ECS サービスの作成」

Amazon EC2 Auto Scaling グループを作成します。

- 「起動設定を作成する」
- 起動設定を使用して Auto Scaling グループを作成する
- 「Amazon EC2 ユーザーデータを使用してコンテナインスタンスをブートストラップする」

AWS PrivateLinkの設定：

- 「VPC エンドポイントサービス (AWS PrivateLink)」

VPC エンドポイントの作成

- 「インターフェイス VPC エンドポイント (AWS PrivateLink)」

Lambda 関数の作成

- Lambda 関数を作成する

その他のリソース

- 「Application Load Balancer に静的 IP アドレスを使用」
- 「AWS PrivateLink を介したサービスへの安全なアクセス」

AWS Fargate、AWS PrivateLink、Network Load Balancer を使用して、Amazon ECS 上のコンテナ アプリケーションにプライベートにアクセスします。

Amazon Web Services、Kirankumar Chandrashekar

概要

このパターンは、Network Load Balancer の後ろで AWS Fargate 起動タイプの Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) を使用することで、Amazon Web Services (AWS) クラウドで Docker コンテナアプリケーションをプライベートでホストし、AWS PrivateLink を使用してアプリケーションにアクセスする方法を示しています。Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) を使用して、Amazon ECS で実行される高可用性 (HA) アプリケーション用のリレーショナルデータベースをホストします。アプリケーションに永続的なストレージが必要な場合、Amazon Elastic File System (Amazon EFS) を使用できます。

このパターンでは、Docker アプリケーションを実行する Amazon ECS サービスに「Fargate 起動タイプ」を使用し、フロントエンドにはNetwork Load Balancerを使用します。また、AWS PrivateLink 経由でアクセスするために、仮想プライベートクラウド (VPC)　エンドポイントと関連付けられることが可能です。この VPC エンドポイントサービスは、VPC エンドポイントを使用して他の VPC と共有できます。

Fargate と Amazon ECS を使用すると、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスのサーバーやクラスターを管理することなくコンテナを実行できます。Fargate の代わりに、Amazon EC2 Auto Scaling グループを使用することもできます 詳細については、「AWS PrivateLink と Network Load Balancer を使用して、Amazon ECS 上のコンテナ アプリケーションにプライベートにアクセスする」を参照してください。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブな AWS アカウント。
- Linux、macOSまたは Windows にインストールし、設定されている「AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI) バージョン 2」
- Linux、macOSまたは Windows にインストールし設定された「Docker」
- Docker 上で動作するアプリケーション

アーキテクチャ

テクノロジースタック

- Amazon CloudWatch
- Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR)
- Amazon ECS
- Amazon EFS
- Amazon RDS
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
- AWS Fargate
- AWS PrivateLink
- AWS Secrets Manager
- Application Load Balancer
- Network Load Balancer
- VPC

自動化とスケール

- 「AWS CloudFormation」を使用することで、「インフラストラクチャをコード」として使用してこのパターンを作成できます。

ツール

AWS のサービス

- Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) は、セキュリティ、スケーラビリティ、信頼性を備えた AWS マネージドコンテナイメージレジストリサービスです。
- Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) は、クラスターでコンテナの実行、停止、管理を簡単に行うことのできる、高度にスケーラブルで高速なコンテナ管理サービスです。
- Amazon Elastic File System (Amazon EFS) は、AWS クラウドサービスやオンプレミスのリソースで使用できる、シンプルでスケーラブルな、フルマネージドされた伸縮自在な NFS ファイルシステムを提供します。

- Fargate は Amazon ECS で使用できるテクノロジーであり、サーバーやAmazon EC2インスタンスの クラスターを管理することなくAWS Fargateコンテナを実行できます。
- Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) は、 AWS クラウドでリレーショナルデータベースを簡単にセットアップし、運用し、スケーリングすることのできるウェブサービスです。
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、インターネット用のストレージです。Web スケールのコンピューティングを開発者が容易にできるように設計されています。
- AWS Secrets Manager を使用すると、コード内のハードコードされた認証情報 (パスワードを含む) を Secrets Manager への API コールで置き換えて、プログラムでシークレットを取得することができます。
- Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) を使用すると、定義した仮想ネットワーク内で AWS リソースを起動できます。
- Elastic Load Balancing (ELB) は、受信したアプリケーションまたはネットワークトラフィックを複数のアベイラビリティーゾーンの複数のターゲット (EC2 インスタンス、コンテナ、IP アドレスなど) に分散させます。

その他のツール

- Docker は、デベロッパーがあらゆるアプリケーションを、軽量でポータブル、かつ自給自足のコンテナとして簡単に梱包、出荷、実行できるよう支援します。

エピック

ネットワークコンポーネントの作成

タスク	説明	必要なスキル
VPC を作成します。	1. AWS マネジメントコンソールにサインインし、Amazon VPC コンソールを開きます。[VPC の作成] を選択して、[VPC など] を選択します。 2. VPC の名前を入力し、適切な CIDR ブロック範囲を選択します。	クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル
	3. 2 つのアベイラビリティーゾーン、2 つのパブリックサブネットと 4 つのプライベートサブネットを指定します。2 つのプライベートサブネットは Amazon ECS タスク用で、2 つのプライベートサブネットは Amazon RDS データベース用です。 4. アベイラビリティーゾーンごとに 1 つの NAT ゲートウェイを指定します。 5. [Create VPC (VPC の作成)] を選択します。	

ロードバランサーの作成

タスク	説明	必要なスキル
Network Load Balancer を作成します。	1. Amazon EC2 コンソールを開き、VPC を含むAWS リージョンを選択します。 2. [ロードバランシング] で [ロードバランサー] を選択し、[ロードバランサーの作成] を選択します。 3. [Network Load Balancer] を選択し、[作成] を選択します。 4. [ロードバランサー] の設定ページで、Network Load Balancer とリスナーを設	クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル
	定します。重要: Network Load Balancer のスキームには、必ず [社内] を選択してください。 5. 該当するセキュリティ設定を選択し、セキュリティグループとターゲットグループを設定します。[ルーティングの設定] セクションで [ターゲットタイプ] として [IP] を選択します。ターゲットを登録しないようにしてください。 6. すべての設定を行ったら、[次へ: レビュー] を選択して、[作成] を選択します。 このストーリーやその他のストーリーに関するヘルプは、「関連リソース」セクションを参照してください。	

タスク	説明	必要なスキル
Application Load Balancer を作成します。	1. Amazon EC2 コンソールで、VPC を含む同じリージョンを選択します。 2. [ロードバランシング] で [ロードバランサー] を選択し、[ロードバランサーの作成] を選択します。 3. [Application Load Balancer] を選択し、[作成] を選択します。 4. **Important** Application Load Balancer とそのリスナーを設定します。Application Load Balancer のスキームには、必ず [社内] を選択してください。 5. 該当するセキュリティ設定を選択し、セキュリティグループとターゲットグループを設定します。[ルーティングの設定] セクションで [ターゲットタイプ] として [IP] を選択します。ターゲットを登録しないようにしてください。 6. すべての設定を行ったら、次へ:レビューを選択して、作成を選択します。	クラウド管理者

Amazon EFS ファイルシステムを作成する

タスク	説明	必要なスキル
Amazon EFS ファイルシステムを作成します。	1. Amazon EFS コンソールを開き、[ファイルシステムの作成] を選択します。 2. [ファイルシステムの作成] ダイアログボックスで、ファイルシステム名を入力し、VPC を選択します。 3. [作成] を選択してファイルシステムを作成します。 4. Amazon EFS ファイルシステムを設定します。	クラウド管理者
サブネットのターゲットをマウントします。	1. Amazon EFS コンソールに戻り、[ファイルシステム] を選択します。[ファイルシステム] ページには、お使いのアカウントの Amazon EFS ファイルシステムが表示されます。 2. 作成したファイルシステムを選択し、[管理] を選択すると、[アベイラビリティーゾーン] が表示されます。 3. マウントターゲットを追加するには、[マウントターゲットの追加] を選択し、作成した 4 つのプライベートサブネットを追加します。	クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル
サブネットがターゲットとしてマウントされていることを確認します。	1. Amazon EFS コンソールで、[ファイルシステム] を選択します。 2. [ネットワーク] を選択して、既存のマウントターゲットのリストを表示します。作成した 4 つのサブネットがこれらに含まれていることを確認してください。	クラウド管理者

S3 バケットを作成する

タスク	説明	必要なスキル
S3 バケットを作成する。	Amazon S3 コンソールを開き、必要に応じてアプリケーションの静的アセットを保存する S3 バケットを作成します。	クラウド管理者

Secrets Manager シークレットを作成する

タスク	説明	必要なスキル
Secrets Manager シークレットを暗号化するために、AWS KMS キーを作成します。	AWS Key Management Service (AWS KMS) コンソールを開き、KMS キーを作成します。	クラウド管理者
Amazon RDS パスワードを保存する Secrets Manager シークレットを作成します。	1. AWS Secrets Manager コンソールを開き、[新しいシークレットを保存する] を選	クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル
	択して新しいシークレットを作成します。 2. 作成した KMS キーを選択し、新しいシークレットを保存します。	

Amazon RDS DB インスタンスの作成

タスク	説明	必要なスキル
DB サブネットグループを作成します。	1. Amazon RDS コンソールを開き、サブネットグループを選択します。 2. [DB サブネットグループの作成] を選択し、DB サブネットグループ用の名前と説明を入力します。 3. 以前に作成した VPC を選択して、アベイラビリティーゾーンとサブネットを選択します。次に [作成] を選択します。	クラウド管理者
Amazon RDS DB インスタンスを作成します。	プライベートサブネット内に Amazon RDS インスタンスを作成して設定します。高可用性 (HA) のため、マルチ AZ がオンになっていることを確認してください。	クラウド管理者
Amazon RDS インスタンスにデータをロードします。	アプリケーションに必要なリレーショナルデータを Amazon RDS インスタンスにロードします。このプロセス	DBA

タスク	説明	必要なスキル
	は、アプリケーションのニーズや、データベーススキーマの定義方法や設計方法により、異なっています。	

Amazon ECS コンポーネントの作成

タスク	説明	必要なスキル
EKS クラスターを作成します。	1. Amazon ECS コンソールを開き、[クラスター] を選択します。 2. [クラスターの作成] を選択し、必要な仕様に応じて ECS クラスターを設定します。	クラウド管理者
Docker イメージを作成します。	AWS ドキュメントの指示に従って Docker イメージを作成します。	クラウド管理者
Amazon ECR リポジトリを作成します。	1. Amazon ECR コンソールを開き、[リポジトリ] を選択します。 2. [リポジトリの作成] を選択し、リポジトリの一意の名前を入力します。 3. 必要に応じて AWS KMS 暗号化を含め、仕様に応じてリポジトリを設定します。	クラウド管理者、DevOps エンジニア
Docker イメージを Amazon ECR リポジトリにプッシュします。	1. プッシュする Docker イメージを特定し、AWS CLI で `docker images` コマンドを実行します。	クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル
	2. Amazon ECR レジストリ、リポジトリ、およびオプションのイメージタグ名の組み合わせを使用してイメージにタグを付けます。 3. `docker push` コマンドを実行することで、Docker イメージをプッシュします。 4. 必要なすべてのイメージについても同様のステップを繰り返します。	

タスク	説明	必要なスキル
Amazon ECS タスク定義を作成します。	Amazon ECS で Docker コンテナを実行するには、タスク定義が必要です。 1. Amazon ECS コンソールに戻り、[タスク定義] を選択して、[新しいタスク定義の作成] を選択します。 2. [互換性の選択] ページで、タスクで使用する起動タイプを選択し、[次のステップ] を選択します。 **⚠ Important** タスク定義の設定方法については、[関連リソース] のセクションのタスク定義の作成を参照してください。Amazon ECR にプッシュした Docker イメージを必ず提供してください。	クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル
ECS サービスを作成し、起動タイプとして Fargate を選択します。	1. 前に作成した ECS クラスターを使用して Amazon ECS サービスを作成します。起動タイプには、必ず [Fargate] を選択してください。 2. 前の手順で作成したタスク定義を選択し、Application Load Balancerのターゲットグループを選択します。	クラウド管理者

AWS PrivateLinkの設定

タスク	説明	必要なスキル
AWS PrivateLink エンドポイントを設定します。	1. Amazon VPC コンソールを開き、AWS PrivateLink エンドポイントを作成します。 2. このエンドポイントを Network Load Balancer に関連付けます。これにより、Amazon ECS でホストされているアプリケーションを顧客にプライベートに利用させるようになります。	クラウド管理者

VPC エンドポイントの作成

タスク	説明	必要なスキル
VPC エンドポイントを作成します。	前に作成した AWS PrivateLink エンドポイント用の VPC エンドポイントを作成します。VPC エンドポイントの完全修飾ドメイン名 (FQDN) は、AWS PrivateLink エンドポイント FQDN を指しますこれにより、ドメインネームサービスのエンドポイントがアクセスできる VPC エンドポイントサービスへのElastic Network Interface が作成されます。	クラウド管理者

ターゲットを設定する

タスク	説明	必要なスキル
Application Load Balancer をターゲットとして登録する	Network Load Balancer のターゲットとして Application Load Balancer を追加するには、AWS ドキュメントの指示に従います。	アプリ開発者

関連リソース

ロードバランサーの作成

- Amazon ECS の Network Load Balancer を使用する
- Network Load Balancer を作成する
- Amazon ECS 用の Application Load Balancer を使用する

- 「Application Load Balancer の作成」

Amazon EFS ファイルシステムを作成する

- Amazon EFS ファイルシステムを作成する
- 「Amazon EFS でマウントターゲットを作成」

Secrets Manager シークレットの作成

- 「AWS KMS でキーを作成」
- 「AWS Secrets Manager でシークレットを作成する」

Amazon RDS インスタンスの作成

- 「Amazon RDS DB インスタンスの作成」

Amazon ECS コンポーネントの作成

- 「Amazon ECR リポジトリの作成」
- 「Amazon ECR リポジトリで Docker を認証」
- 「イメージを Amazon ECR リポジトリにプッシュ」
- 「Amazon ECS タスク定義の作成」
- 「Amazon ECS サービスの作成」

その他のリソース

- 「AWS PrivateLink を介したサービスへの安全なアクセス」

AWS PrivateLink と Network Load Balancer を使用して、Amazon EKS 上のコンテナアプリケーションにプライベートアクセスします。

Amazon Web Services、Kirankumar Chandrashekar

概要

このパターンは、Network Load Balancer の背後にAmazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) で Docker コンテナアプリケーションをプライベートにホストし、AWS PrivateLink を使用してアプリケーションにアクセスする方法を示しています。その後、専用ネットワークで、Amazon Web Services (AWS) のクラウド上のサービスに安全にアクセスできるようになります。

Docker アプリケーションを実行している Amazon EKS クラスターは、フロントエンドにNetwork Load Balancer があり、仮想プライベートクラウド (VPC) エンドポイントに関連付けて AWS PrivateLink 経由でアクセスできます。この VPC エンドポイントサービスは、VPC エンドポイントを使用して他の VPC と共有できます。

このパターンで説明されている設定は、VPC と AWS アカウント間でアプリケーションアクセスを共有するための安全な方法です。コンシューマーアカウントとプロバイダーアカウント間の接続はグローバル AWS バックボーン上にあり、パブリックインターネットを経由しないため、特別な接続やルーティング設定は必要ありません。

前提条件と制限事項

前提条件

- 「Docker」、 Linux、macOS または Windows にインストールし、設定されています。
- Docker 上で実行するアプリケーション。
- アクティブな AWS アカウント。
- Linux、macOS または Windows にインストールして設定されている「AWS Command Line Interface (AWS CLI) バージョン 2」。
- タグ付けされたプライベートサブネットとホストアプリケーションに設定された既存の Amazon EKS クラスター。詳細については、「Amazon EKS ドキュメント」の「サブネットタギング」を参照してください。
- Kubectl は、Amazon EKS クラスター上のリソースにアクセスするようにインストールし、設定されています。詳細については、Amazon EKS ドキュメントの「kubectl のインストール」を参照してください。

アーキテクチャ

テクノロジースタック

- Amazon EKS
- AWS PrivateLink
- Network Load Balancer

自動化とスケール

- Kubernetes マニフェストは Git ベースのリポジトリで追跡、管理でき、AWS CodePipeline の継続的インテグレーションと継続的デリバリー (CI/CD) を使用してデプロイできます。
- AWS CloudFormation を使用して、コードとしての Infrastructure as Code (IaC) を使用してこのパターンを作成できます。

ツール

- 「AWS CLI」— AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI) は、オープンソースのツールであり、コマンドラインシェルのコマンドを使用して AWS サービスとやり取りすることができます。
- 「Elastic Load Balancing」— Elastic Load Balancing は、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)インスタンス、コンテナ、IPアドレスなど、単一または複数のアベイラビリティゾーンにある複数のターゲットに、受信するアプリケーションまたはネットワークトラフィックを分散します。

- 「Amazon EKS」— Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) は、独自の Kubernetes コントロールプレーンやノードをインストール、運用、保守することなく、AWS 上で Kubernetes を実行するために使用できるマネージドサービスです。
- 「Amazon VPC」— Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) を使用すると、定義した仮想ネットワーク内で AWS リソースを起動できます。
- Kubectl — Kubectl は、Kubernetes クラスターに対してコマンドを実行するためのコマンドラインユーティリティです。

エピック

Kubernetes デプロイとサービスマニフェストファイルをデプロイします。

タスク	説明	必要なスキル

Kubernetes デプロイマニフェストファイルを作成します。	ご要求に応じて以下のサンプルファイルを変更して、デプロイマニフェストファイルを作成します。
	
	`apiVersion: apps/v1`
	`kind: Deployment`
	`metadata:`
	`  name: sample-app`
	`spec:`
	`  replicas: 3`
	`  selector:`
	`  matchLabels:`
	`  app: nginx`
	`  template:`
	`  metadata:`
	`  labels:`
	`  app: nginx`
	`  spec:`
	`  containers:`
	`  - name: nginx`
	`  image:`
	` public.ecr.aws/z9d2n7e1/nginx:1.19.5`
	`  ports:`
	`  - name: http`
	`  container Port: 80`
	
	Note
	これは NGINX Docker イメージを使用してデプロイされる NGINX サンプル設定ファイ
		DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	ルです。詳細については、「Docker ドキュメント」の「公式 NGINX Docker イメージの使用方法」を参照してください。	
Kubernetes デプロイマニフェストファイルをデプロイします。	次のコマンドを実行し、Amazon EKS クラスターにデプロイマニフェストファイルを適用します。 `kubectl apply -f <your_deployment_file_name>`	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル

Kubernetes サービスマニフェストファイルを作成します。	以下のサンプルファイルをご要求に応じて変更して、サービスマニフェストファイルを作成します。
	
	`apiVersion: v1`
	`kind: Service`
	`metadata:`
	`  name: sample-service`
	`  annotations:`
	`  service.beta.kuber`
	`netes.io/aws-load-`
	`balancer-type: nlb`
	`  service.beta.kuber`
	`netes.io/aws-load-`
	`balancer-internal:`
	` "true"`
	`spec:`
	`  ports:`
	`  - port: 80`
	`  targetPort: 80`
	`  protocol: TCP`
	`  type: LoadBalancer`
	`  selector:`
	`  app: nginx`
	
	⚠ Important
	内部の Network Load Balancer を定義するには、以下の `annotations` を必ず含めてください。
	
	`service.beta.kuber`
	`netes.io/aws-load-`
	`balancer-type: nlb`
		DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	`service.beta.kubernetes.io/aws-load-balancer-internal: "true"`	
Kubernetes サービスのマニフェストファイルをデプロイします。	次のコマンドを実行し、サービスマニフェストファイルを Amazon EKS クラスターに適用します。 `kubectl apply -f <your_service_file_name>`	DevOps エンジニア

エンドポイントを作成する

タスク	説明	必要なスキル
Network Load Balancer 名を記録します。	次のコマンドを実行して、Network Load Balancer 名を取得します。 `kubectl get svc sample-service -o wide` AWS PrivateLink エンドポイントの作成に必要な Network Load Balancer 名を記録します。	DevOps エンジニア
AWS PrivateLink エンドポイントを作成します。	AWS マネジメントコンソールにサインインし、Amazon VPC コンソールを開き、AWS PrivateLink エンドポイントを作成します。このエンドポイ	クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル
	ントをNetwork Load Balancerに関連付けることにより、アプリケーションは顧客が非公開に利用できるようになります。詳細については、Amazon VPC ドキュメントの「VPC エンドポイントサービス (AWS PrivateLink)」を参照してください。 **Important** コンシューマーアカウントがアプリケーションにアクセスする必要がある場合は、コンシューマーアカウントの AWS アカウント ID を AWS PrivateLink エンドポイント設定の許可プリンシパルリストに追加する必要があります。詳細については、「Amazon VPC ドキュメント」の「エンドポイントサービスのアクセス権限の追加と削除」を参照してください。	

タスク	説明	必要なスキル
VPC エンドポイントを作成します。	Amazon VPC コンソールで、[エンドポイントサービス] を選択し、[エンドポイントサービスの作成] を選択します。AWS PrivateLink エンドポイント用の VPC エンドポイントを作成します。 VPC エンドポイントの完全修飾ドメイン名 (FQDN) は AWS PrivateLink エンドポイントの FQDN を指します。これにより、DNS エンドポイントがアクセスできる VPC エンドポイントサービスへの耐障害性のあるネットワークインタフェースが作成されます。	クラウド管理者

関連リソース

- 公式 NGINX Docker イメージの使用
- 「Amazon EKS でのネットワークロードバランシング」
- 「VPC エンドポイントサービス (AWS PrivateLink)」
- 「エンドポイントサービスのアクセス権限の追加または削除」

AWS Batch を使用して Amazon RDS for PostgreSQL DBインスタンスのバックアップを自動化します

Amazon Web Services、Kirankumar Chandrashekar

概要

PostgreSQL データベースのバックアップは重要なタスクで、通常 pg_dump ユーティリティ を使用して完了します。このユーティリティでは、デフォルトで COPY コマンドを使用して、PostgreSQL データベースのスキーマとデータダンプを作成します。ただし、複数の PostgreSQL データベースを定期的にバックアップする必要がある場合、このプロセスは繰り返しになる可能性があります。PostgreSQL データベースがクラウドでホストされている場合は、Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) の PostgreSQL 用の Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) により提供される 自動バックアップ 特徴量を活用することもできます。このパターンでは、pg_dump ユーティリティを使用して Amazon RDS for PostgreSQL インスタンスのの定期バックアップを自動化する方法を説明します。

注：手順は Amazon RDS を使用していることを前提としています。ただし、この方法は Amazon RDS の外部でホストされている PostgreSQL データベースにも使用できます。バックアップを取るには、AWS Lambda 関数がデータベースにアクセスできる必要があります。

時間ベースの Amazon CloudWatch Events イベントは、Amazon RDS 上の PostgreSQL DB インスタンスのメタデータに適用された特定のバックアップタグ を検索する Lambda 関数を開始します。PostgreSQL DB インスタンスに bkp:AutomatedDBDump = Active タグとその他の必要なバックアップタグがある場合、Lambda 関数はデータベースバックアップごとに個別のジョブを AWS Batch に送信します。

AWS Batch はこれらのジョブを処理し、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットにバックアップデータをアップロードします。このパターンでは、Dockerfile と entrypoint.sh ファイルを使用して、AWS Batch ジョブでバックアップを作成するために使用される Docker コンテナイメージを構築します。バックアッププロセスが完了すると、AWS Batch はバックアップの詳細を Amazon DynamoDB のインベントリテーブルに記録します。追加の安全対策として、AWS Batch でジョブが失敗した場合に CloudWatch Events イベントイベントによって Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 通知が開始されます。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブな AWS アカウント。

- 既存のマネージド型または非マネージド型のコンピューティング環境。詳細については、AWS Batch ドキュメントの マネージドコンピューティング環境とアンマネージドコンピューティング環境 を参照してください。
- AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI) バージョン 2 (インストールと設定)。
- Amazon RDS for PostgreSQL DB インスタンス用 Amazon RDS for PostgreSQL DB インスタンス。
- 既存の S3 バケットを使用する
- Docker、Linux、macOS、または Windows にインストールして設定します。
- Lambda でのコーディングに精通していること。

アーキテクチャ

テクノロジースタック

- Amazon CloudWatch Events
- Amazon DynamoDB
- Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR)
- Amazon RDS
- Amazon SNS
- Amazon S3
- AWS Batch
- AWS Key Management Service (AWS KMS)
- AWS Lambda
- AWS Secrets Manager
- Docker

ツール

- Athena で Amazon CloudWatch Events を使用する – CloudWatch Events は、AWS リソースでの変更を説明するシステムイベントのほぼリアルタイムのストリームを提供します。
- Amazon DynamoDB は、フルマネージド NoSQL データベースサービスであり、シームレスなスケーラビリティを備えた高速で予測可能なパフォーマンスを提供します。

- 「Amazon ECR」— Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) は、セキュリティ、スケーラビリティ、信頼性を備えた AWS マネージドコンテナイメージレジストリサービスです。
- 「Amazon RDS」— Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) は、AWS クラウドでのリレーショナルデータベースのセットアップ、運用、スケールをより簡単にするウェブサービスです。
- 「Amazon SNS」— Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) は、パブリッシャーからサブスクライバーへのメッセージ配信を提供するマネージドサービスです。
- 「Amazon S3」— Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)は、インターネット用のストレージです。
- AWS Batch — AWS Batch では、AWS クラウドでバッチコンピューティングワークロードを実行できます。
- AWS KMS – AWS Key Management Service (AWS KMS)は、データの暗号化に使用される暗号化キーの作成と管理を容易にするマネージド型サービスです。
- AWS Lambda はサーバーをプロビジョニングしたり管理しなくてもコードを実行できるコンピューティングサービスです。
- AWS Secrets Manager は、コード内のハードコードされた認証情報 (パスワードを含む) を Secrets Manager への API コールに置き換えて、シークレットをプログラムで取得する上で役立ちます。
- Docker — Dockerを使用すると、開発者はあらゆるアプリケーションを軽量でポータブルな自給自足のコンテナとして簡単に梱包、出荷および実行できます。

Amazon RDS の PostgreSQL DB インスタンスには、メタデータにタグが適用されている 必要があります。Lambda 関数はタグを検索してバックアップすべき DB インスタンスを識別します。通常は次のタグが使用されます。

タグ	説明
bkp:AutomatedDBDump = アクティブ	Amazon RDS DB インスタンスをバックアップの候補として識別します。
bkp:AutomatedBackupSecret = <secret_name>	Amazon RDS ログイン認証情報を含む Secrets Manager シークレットを識別します。
bkp:AutomatedDBDumpS3Bucket = <s3_bucket_name>	バックアップの送信先となる S3 バケットを識別します。

bkp:AutomatedDBDumpFrequency bkp:AutomatedDBDumpTime	データベースをバックアップする頻度と時間を特定してください。
bkp:pgdumpcommand = <pgdump_command>	バックアップが必要なデータベースを識別します。

エピック

DynamoDB でインベントリテーブルを作成する

タスク	説明	必要なスキル
DynamoDB でテーブルを作成します。	AWS マネジメントコンソールにサインインし、 で Amazon DynamoDB コンソールを開きます。このストーリーやその他のストーリーに関するヘルプは「関連リソース」セクションを参照してください。	クラウド管理者、DBA
テーブルが作成されたことを確認します。	`aws dynamodb describe-table --table-name <table-name> | grep TableStatus` コマンドを実行します。テーブルが存在する場合、`"TableStatus": "ACTIVE",` コマンドは結果を返します。	クラウド管理者、DBA

AWS Batch で失敗したジョブイベントの SNS トピックを作成する

タスク	説明	必要なスキル
SNS トピックを作成します。	Amazon SNS コンソールを開き、トピックを選択	クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル
	し、JobFailedAlert 名前で SNS トピックを作成します。トピックにアクティブな E メールアドレスを登録し、E メールの受信トレイをチェックして、AWS Notifications からの SNS サブスクリプションメールを確認します。	
AWS Batch の失敗したジョブイベントルールを作成します。	Amazon CloudWatchコンソールに移動し、イベントを選択して ルールの作成 を選択します。詳細オプションを表示、編集 の順に選択します。ターゲットで処理するイベントを選択するパターンを構築, では、既存のテキストを追加情報セクションの「Failed job event」コードに置き換えます。このコードでは、AWS Batch に Failed イベントが発生したときに開始される CloudWatch Events イベントルールを定義します。	クラウド管理者
イベントルールターゲットを追加します。	[ターゲット]で、[ターゲットの追加] を選択し、[JobFailedAlert SNS トピック] を選択します。CloudWatch Events ルールの作成と設定	クラウド管理者

Docker イメージを Amazon ECR リポジトリにプッシュするには

タスク	説明	必要なスキル
Amazon ECR リポジトリを作成します。	Amazon ECR コンソールを開き、リポジトリを作成する AWS リージョンを選択します。リポジトリの追加 を選択し、リポジトリの作成 を選択します。要件に従ってリポジトリを構成します。	クラウド管理者
Dockerfile を作成します。	Docker にサインインし、追加情報 セクションの [サンプル Dockerfile] と [サンプル entrypoint.sh ファイル] を使用して Dockerfile を作成します。	DevOps エンジニア
次に、Docker イメージが Amazon ECR イメージリポジトリにプッシュされます。	Docker イメージに Docker ファイルをビルドし、Amazon ECR リポジトリにプッシュします。このストーリーやその他のストーリーに関するヘルプは、関連リソースセクションを参照してください。	DevOps エンジニア

AWS Batch コンポーネントを作成する

タスク	説明	必要なスキル
AWS Batch ジョブ定義を作成する	AWS Batch コンソールを開き、Amazon ECR リポジトリのユニフォームリソース識別子 (URI) `Image` をプロパティ	クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル
	として含むジョブ定義を作成します。	
AWS Batch ジョブキューを設定します。	AWS Batch コンソールで Job キューを選択し、キューの作成を選択します。AWS Batch がコンピューティング環境内のリソースで実行されるまでジョブを保存するジョブキューを作成します。重要：バックアップの詳細を DynamoDB インベントリテーブルに記録する AWS Batch のロジックを必ず記述してください。	クラウド管理者

Lambda 関数を作成して発行する

タスク	説明	必要なスキル
Lambda 関数を作成して、タグを検索します。	PostgreSQL DB インスタンス上のタグを検索し、バックアップ候補を識別する Lambda 関数を作成します。Lambda `bkp:AutomatedDBDump = Active` 関数がタグとその他の必要なタグをすべて識別できることを確認してください。重要：Lambda 関数は、AWS Batch ジョブキューにジョブを追加することも可能でなければなりません。	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
時間ベースの CloudWatch イベントイベントを作成します。	Amazon CloudWatch コンソールを開き、cron 式を使用して Lambda 関数を定期的に実行する CloudWatch イベントイベントを作成します。スケジュールされたイベントはすべて UTC+0 のタイムゾーンを使用しています。	クラウド管理者

バックアップ自動化のテスト

タスク	説明	必要なスキル
Amazon KMS キーを作成します。	Amazon KMS コンソールを開き、AWS Secrets Manager に保存されている Amazon RDS 認証情報を暗号化するために使用できる KMS キーを作成します。	クラウド管理者
AWS Secrets Manager シークレットを作成する	AWS Secrets Manager コンソールを開き、Amazon RDS for PostgreSQL データベースの認証情報をシークレットとして保存します。	クラウド管理者
必要なタグを PostgreSQL DB インスタンスに追加します。	**⚠ Important** Amazon RDS コンソールを開き、自動的にバックアップしたい PostgreSQL DB インスタンスにタグを追加します。ツールセクションの表に	クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル
	あるタグを使用できます。同じ Amazon RDS インスタンス内の複数の PostgreSQL データベースからのバックアップが必要な場合は、`-d test:-d test1` を `bkp:pgdumpcommand` タグの値として使用します。`test` と `test1` はデータベース名です。コロン (:) の後にスペースがないことを確認します。	
バックアップ自動化を検証してください。	バックアップの自動化を確認するには、Lambda 関数を呼び出すか、バックアップスケジュールの開始を待つことができます。バックアッププロセスが完了したら、DynamoDB インベントリテーブルに PostgreSQL DB インスタンスの有効なバックアップエントリがあることを確認します。一致すれば、バックアップ自動化プロセスは成功です。	クラウド管理者

関連リソース

DynamoDB でインベントリテーブルを作成する

- Amazon DynamoDB テーブルの作成

AWS Batch で失敗したジョブイベントの SNS トピックを作成する

- Amazon SNS トピックを作成します。
- AWS Batch で失敗したジョブイベントの SNS アラートを送信する

Docker イメージをを構築して、Amazon ECR リポジトリにプッシュする

- Amazon ECR リポジトリの作成
- ドッカーファイルを作成し、Docker イメージを作成して Amazon ECR にプッシュする

AWS Batch コンポーネントの作成

- AWS Batchジョブ定義の作成
- コンピューティング環境と AWS Batch ジョブキューの設定
- AWS Batch でジョブキューを作成する

Lambda 関数を作成する

- Lambda 関数を作成してコードを記述する
- DynamoDB でLambda を使用する

CloudWatch イベントを作成する

- 時間ベースの CloudWatch イベントイベントを作成する
- クラウドウォッチイベントで cron エクスプレッションを使用する

バックアップ自動化のテスト

- Amazon KMS キーを作成する
- Secrets Manager シークレットを作成する
- Amazon RDS インスタンスにタグを追加する

追加情報

失敗したジョブイベント：

```
{
  "detail-type": [
    "Batch Job State Change"
  ],
  "source": [
    "aws.batch"
  ],
  "detail": {
    "status": [
      "FAILED"
    ]
  }
}
```

サンプル Dockerfile：

```
FROM alpine:latest
RUN apk --update add py-pip postgresql-client jq bash && \
pip install awscli && \
rm -rf /var/cache/apk/*
ADD entrypoint.sh /usr/bin/
RUN chmod +x /usr/bin/entrypoint.sh
ENTRYPOINT ["entrypoint.sh"]
```

サンプル entrypoint.sh ファイル：

```
 #!/bin/bash
set -e
DATETIME=`date +"%Y-%m-%d_%H_%M"`
```

```
FILENAME=RDS_PostGres_dump_${RDS_INSTANCE_NAME}
FILE=${FILENAME}_${DATETIME}

aws configure --profile new-profile set role_arn arn:aws:iam::${TargetAccountId}:role/
${TargetAccountRoleName}
aws configure --profile new-profile set credential_source EcsContainer

echo "Central Account access provider IAM role is: "
aws sts get-caller-identity

echo "Target Customer Account access provider IAM role is: "
aws sts get-caller-identity --profile new-profile

securestring=$(aws secretsmanager get-secret-value --secret-id $SECRETID --output json
 --query 'SecretString' --region=$REGION --profile new-profile)

if [[ ${securestring} ]]; then
    echo "successfully accessed secrets manager and got the credentials"
    export PGPASSWORD=$(echo $securestring | jq --raw-output | jq -r '.DB_PASSWORD')
    PGSQL_USER=$(echo $securestring | jq --raw-output | jq -r '.DB_USERNAME')
    echo "Executing pg_dump for the PostGres endpoint ${PGSQL_HOST}"
    # pg_dump -h $PGSQL_HOST -U $PGSQL_USER -n dms_sample | gzip -9 -c  | aws s3 cp -
 --region=$REGION  --profile new-profile s3://$BUCKET/$FILE
    # in="-n public:-n private"
    IFS=':' list=($EXECUTE_COMMAND);
    for command in "${list[@]}";
      do
        echo $command;
        pg_dump -h $PGSQL_HOST -U $PGSQL_USER ${command} | gzip -9 -c  | aws s3 cp - --
region=$REGION --profile new-profile s3://${BUCKET}/${FILE}-${command}".sql.gz"
        echo $?;
        if  [[ $? -ne 0 ]]; then
            echo "Error occurred in database backup process. Exiting now....."
            exit 1
        else
            echo "Postgresql dump was successfully taken for the RDS endpoint
 ${PGSQL_HOST} and is uploaded to the following S3 location s3://${BUCKET}/${FILE}-
${command}.sql.gz"
            #write the details into the inventory table in central account
            echo "Writing to DynamoDB inventory table"
            aws dynamodb put-item --table-name ${RDS_POSTGRES_DUMP_INVENTORY_TABLE} --
region=$REGION --item '{ "accountId": { "S": "'"${TargetAccountId}"'" }, "dumpFileUrl":
 {"S": "'"s3://${BUCKET}/${FILE}-${command}.sql.gz"'" }, "DumpAvailableTime": {"S":
 "'"`date +"%Y-%m-%d::%H::%M::%S"` UTC"'"}}'
```

```
            echo $?
            if  [[ $? -ne 0 ]]; then
                echo "Error occurred while putting item to DynamoDb Inventory Table.
 Exiting now....."
                exit 1
            else
                echo "Successfully written to DynamoDb Inventory Table
 ${RDS_POSTGRES_DUMP_INVENTORY_TABLE}"
            fi
        fi
      done;
else
    echo "Something went wrong {$?}"
    exit 1
fi

exec "$@"
```

CI/CD パイプラインを使用して Amazon EKS へのノード終了ハンドラーのデプロイを自動化する

Amazon Web Services、Sandip Gangapadhyay、Sandeep Gawande、Viyoma Sachdeva、Pragtideep Singh、John Vargas

概要

注意: AWS CodeCommit の新規のお客様への提供は終了しています。AWS CodeCommit の既存のお客様は、引き続きサービスをご利用いただけます。詳細はこちら

Amazon Web Services (AWS) クラウドでは、オープンソースプロジェクトの「AWS Node Termination Handler」を使用して、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスのシャットダウンを正常に処理できます。AWS Node Termination Handler は、EC2 インスタンスが使用できなくなる原因となるイベントに Kubernetes コントロールプレーンが適切に対応できるようにするのに役立ちます。下記のイベントには、次が含まれます。

- 「EC2 インスタンスの定期メンテナンス」
- 「Amazon EC2 スポットインスタンスの中断」
- 「Auto Scaling グループのスケールイン」
- アベイラビリティーゾーン間の 「Auto Scaling グループのリバランシング」
- API または AWS マネジメントコンソールによる EC2 インスタンスの終了

イベントが処理されないと、アプリケーションコードが正常に停止しない可能性があります。また、完全な可用性を回復するまでに時間がかかったり、ダウンしているノードに誤って作業をスケジューリングしてしまうこともあります。`aws-node-termination-handler` (NTH) は、インスタンスメタデータサービス (IMDS) とキュープロセッサの 2 つの異なるモードで動作できます。二つのノードについての詳細情報については、「Readme ファイル」を参照してください。

このパターンでは、 を使用し AWS CodeCommit、継続的インテグレーションと継続的デリバリー (CI/CD) パイプラインを通じてキュープロセッサを使用して NTH のデプロイを自動化します。

> **Note**
>
> EKS マネージドノードグループを使用している場合は、`aws-node-termination-handler` は必要ありません。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブな AWS アカウント。
- AWS マネジメントコンソールでの使用がサポートされているウェブブラウザ。「サポートされるブラウザのリスト」を参照してください。
- 「インストール済み」の AWS Cloud Development Kit (AWS CDK)
- `kubectl`、Kubernetes コマンドラインツールが 「インストール」されています。
- `eksctl`、Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) の AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI) が「インストール」されています。
- バージョン 1.20 以降の稼動中の EKS クラスター
- EKS クラスターに接続されているセルフマネージド型ノードグループ。自己管理型ノードグループで Amazon EKS クラスターを作成するには、以下のコマンドを実行します。

```
eksctl create cluster --managed=false --region <region> --name <cluster_name>
```

  `eksctl` の詳細については、「eksctl のドキュメント」を参照してください。
- クラスターAWS Identity and Access Management (IAM) OpenID Connect (OIDC) プロバイダー 詳細について、「クラスターの IAM プロバイダーを作成する」を参照してください。

制限事項

- Amazon EKS サービスをサポートする AWS リージョンを使用する必要があります。

製品バージョン

- Kubernetes バージョン 1.20 以降
- `eksctl` バージョン 0.107.0 以降
- AWS CDK バージョン 2.27.0 またはそれ以降

アーキテクチャ

ターゲットテクノロジースタック

- 仮想プライベートクラウド (VPC)

- EKS クラスター
- Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)
- IAM
- Kubernetes

ターゲットアーキテクチャ

次のダイアグラム表は、ノード終了が開始されたときのエンドツーエンドステップのハイレベルビューです。

このダイアグラムに示されているワークフローは、以下の大まかなステップで構成されています。

1. 自動スケーリングの EC2 インスタンス終了イベントは SQS キューに送信されます。
2. NTH ポッドは SQS キュー内の新しいメッセージを監視します。
3. NTH ポッドは新しいメッセージを受信し、以下を実行します。
   - 新しいポッドがノード上で実行されないように、ノードをコード化します。
   - ノードをドレインし、既存のポッドを退避させます。
   - ライフサイクルフックシグナルを Auto Scaling グループに送信して、ノードを終了できるようにします。

自動化とスケール

- コードは AWS CloudFormation のネストスタックによって支えられた AWS CDK によって管理およびデプロイされます。
- 「Amazon EKS コントロールプレーン」は、複数のアベイラビリティーゾーンで実行され、高可用性を保証します。
- 「自動スケーリング」については、Amazon EKS は Kubernetes「クラスター」オートスケーラーと「Karpenter」をサポートしています。

ツール

AWS サービス

- AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) は、AWS クラウドインフラストラクチャをコードで定義してプロビジョニングするのに役立つソフトウェア開発フレームワークです。

- AWS CodeBuild はフルマネージドの構築サービスです。ソースコードのコンパイル、ユニットテストの実行、すぐにデプロイできるアーティファクトの生成を行います。
- AWS CodeCommit は、独自のソースコントロールシステムを管理しなくても、Git リポジトリを非公開で保存および管理できるバージョン管理サービスです。
- AWS CodePipeline は、ソフトウェアリリースのさまざまな段階を迅速にモデル化および設定し、ソフトウェアの変更を継続的にリリースするために必要なステップを自動化するのに役立ちます。
- 「Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)」は、AWS で Kubernetes を実行する際に役立ち、独自の Kubernetes コントロールプレーンまたはノードをインストールまたは維持する必要はありません。
- 「Amazon EC2 Auto Scaling」は、定義した条件に従って、Amazon EC2 インスタンスを自動的に追加または削除できるように、アプリケーションの可用性を維持するのに役立ちます。
- 「Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)」は、分散したソフトウェアシステムとコンポーネントの統合と切り離しを支援し、セキュアで耐久性があり、利用可能なホスト型キューを提供します。

その他のツール

- 「kubectl」は、 Kubernetes クラスターに対してコマンドを実行するための Kubernetes コマンドラインツールです。kubectl を使用して、アプリケーションのデプロイ、クラスターリソースの検査と管理、ログの表示を行うことができます。

コード

このパターンのコードは、GitHub 内の「deploy-nth-to-eks」リポジトリで利用できます。コードリポジトリには、以下のファイルとフォルダが含まれます。

- `nth folder` — ノード終了ハンドラー用の AWS CloudFormation テンプレートをスキャンしてデプロイするためのHelm チャート、値ファイル、スクリプト。
- `config/config.json` — アプリケーションの設定パラメータファイル。このファイルには、CDK のデプロイに必要なすべてのパラメーターが含まれています。
- `cdk` — AWS CDK のソースコード。
- `setup.sh` — AWS CDK アプリケーションをデプロイして必要な CI/CD パイプラインとその他の必要なリソースを作成するために使用されるスクリプト。
- `uninstall.sh` — リソースをクリーンアップするために使用されるスクリプト。

例のコードを使用するには、エピックセクションの指示に従います。

ベストプラクティス

AWS ノード終了ハンドラーを自動化する際のベストプラクティスについては、以下を参照してください。

- EKS ベストプラクティスガイド
- 「ノード終了ハンドラー-設定」

エピック

環境をセットアップします。

タスク	説明	必要なスキル

リポジトリを変更します。	SSH (セキュアシェル) を使用してリポジトリをクローンするには、以下のコマンドを実行します。
	`git clone git@github.com:aws-samples/deploy-nth-to-eks.git`
	HTTPSを使用して、リポジトリを複製して、以下のコマンドを実行します。
	`git clone https://github.com/aws-samples/deploy-nth-to-eks.git`
	リポジトリを複製すると、`deploy-nth-to-eks` という名前のフォルダーが作成されます。
		アプリ開発者、AWS DevOps、DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	そのディレクトリに変更します。 `cd deploy-nth-to-eks`	
kubeconfig ファイルを設定します。	ターミナルで AWS 認証情報を設定し、クラスターロールを引き受ける権限があることを確認します。次の例のコードを使用できます。 `aws eks update-kubeconfig --name <Cluster_Name> --region <region>--role-arn <Role_ARN>`	AWS DevOps、DevOps エンジニア、App 開発者

CI/CD パイプラインをデプロイする

タスク	説明	必要なスキル
パラメータをセットアップします。	`config/config.json` ファイルで、以下の必須パラメータを設定します。 • `pipelineName` : AWS CDK によって作成される CI/CD パイプラインの名前 (例:`deploy-nth-to-eks-pipeline`)。AWS CodePipeline は、この名前のパイプラインを作成します。 • `repositoryName` : 作成する AWS CodeCommit リ	アプリ開発者、AWS DevOps、DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	ポジトリ (例:deploy-nth-to-eks-repo)。AWS CDK はこのリポジトリを作成し、CI/CD パイプラインのソースとして設定します。 **Note** このソリューションは、この CodeCommit リポジトリとブランチ (次のブランチパラメータで指定) を作成します。 • branch: リポジトリ内のブランチ名 (例:main)。このブランチにコミットすると、CI/CD パイプラインが開始されます。 • cfn_scan_script : NTH (scan.sh) の AWS CloudFormation テンプレートをスキャンするために使用されるスクリプトのパス。このスクリプトは、AWS CodeCommit nth リポジトリの一部となるフォルダにあります。 • cfn_deploy_scrip : NTH (installApp.sh) の AWS CloudFormation テンプレートをデプロイするた	

タスク	説明	必要なスキル
	めに使用されるスクリプトのパス。 • `stackName` : デプロイする CloudFormation スタックの名前。 • `eksClusterName` - 既存の EKS クラスターの名前。 • `eksClusterRole` : すべての Kubernetes API 呼び出しで EKS クラスターにアクセスするために使用される IAM ロール (例:`clusteradmin`)。通常、このロールは `aws-auth ConfigMap` 追加されます。 • `create_cluster_role` : `eksClusterRole` IAM ロールを作成するには、yes と入力します。`eksClusterRole` パラメータに既存のクラスターロールを指定する場合は、no と入力します。 • `create_iam_oidc_provider` : クラスターの IAM OIDC プロバイダーを作成するには、yes と入力します。IAM OIDC プロバイダーが既に存在する場合は、no と入力します。詳細について、「クラスターの IAM プロバイダーを作成する」 を参照してください。	

タスク	説明	必要なスキル
	• `AsgGroupName` : EKS クラスターの一部である Auto Scaling グループ名をカンマで区切ったリスト (例:`ASG_Group_1,ASG_Group_2`) 。 • `region`: クラスターが配置されている AWS リージョンの名前 (例: `us-east-2`)。 • `install_cdk` : AWS CDK が現在マシンにインストールされていない場合は、yes と入力します。`cdk --version` コマンドを実行して、インストールされている AWS CDK のバージョンが 2.27.0 以降かどうかを確認します。その場合は no と入力します。 yes と入力すると、setup.sh `sudo npm install -g cdk@2.27.0` スクリプトはコマンドを実行して AWS CDK をマシンにインストールします。このスクリプトには sudo 権限が必要なので、プロンプトが表示されたらアカウントパスワードを入力します。	

タスク	説明	必要なスキル
NTH をデプロイする CI/CD パイプラインを作成します。	setup.sh スクリプトを実行します。 `./setup.sh` このスクリプトは、`config/config.json` ファイル内のユーザー入力パラメータに基づいてサンプルコード、パイプライン、および CodeBuild プロジェクトを含む CodeCommit リポジトリを作成する AWS CDK アプリケーションをデプロイします。 このスクリプトは sudo コマンドで npm パッケージをインストールする際にパスワードを要求します。	アプリ開発者、AWS DevOps、DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
CI/CD パイプラインを確認します。	AWS マネジメントコンソールを開き、スタックに作成された以下のリソースを確認します。 • nth フォルダの内容を含む CodeCommit リポジトリ • AWS CodeBuild プロジェクト cfn-scan。CloudFormation テンプレートの脆弱性をスキャンします。 • CodeBuild プロジェクト Nth-Deploy 。AWS CloudFormation テンプレートと対応する NTH Helm チャートを AWS CodePipeline パイプラインを通じてデプロイします。 • NTHをデプロイする CodePipeline パイプライン。 パイプラインが正常に実行された後、Helm release aws-node-termination-handler が EKS クラスターにインストールされます。また、aws-node-termination-handler という名前のポッドがクラスターの kube-system 名前空間で実行されています。	アプリ開発者、AWS DevOps、DevOps エンジニア

NTH デプロイをテスト

タスク	説明	必要なスキル
Auto Scaling グループのスケールインイベントをシミュレートします。	自動スケーリングスケールインイベントをシミュレートするには、以下を実行します。 1. AWS コンソールで EC2 コンソールを開き、[Auto Scaling グループ] を選択します。 2. `config/config.json` で指定されているものと同じ名前の Auto Scaling グループを選択し、[編集] を選択します。 3. 必要容量と最小容量を 1 ずつ減らします。 4. [更新] を選択します。	
ログを見直します。	スケールインイベント中、NTH ポッドは対応するワーカーノード (スケールインイベントの一部として終了する EC2 インスタンス) をコードオンしてドレインします。ログを確認するには、追加情報セクションのコードを使用してください。	アプリ開発者、AWS DevOps、DevOps エンジニア

クリーンアップ

タスク	説明	必要なスキル
すべての AWS リソースをクリーンアップします。	このパターンで作成されたリソースをクリーンアップするには、以下のコマンドを実行します。 `./uninstall.sh` これにより、CloudFormation スタックが削除され、このパターンで作成されたすべてのリソースがクリーンアップされます。	DevOps エンジニア

トラブルシューティング

問題	ソリューション
npm レジストリが正しく設定されていません。	このソリューションのインストール中、スクリプトは npm install をインストールして、必要なパッケージをすべてダウンロードします。インストール中に「モジュールが見つかりません」というメッセージが表示された場合は、npm レジストリが正しく設定されていない可能性があります。以下のコマンドを実行して、現在のレジストリ設定を確認します。 `npm config get registry` 以下のコマンドを実行して、 `https://registry.npmjs.org/` でレジストリを設定します。

問題	ソリューション
	`npm config set registry https://registry.npmjs.org`
SQS メッセージの配信を遅らせる。	トラブルシューティングの一環として、NTH ポッドへの SQS メッセージ配信を遅延させたい場合は、SQS 配信遅延パラメータを調整できます。詳細については、「Amazon SQS ディレイキュー」を参照してください。

関連リソース

- 「AWS ノード終了ハンドラーのソースコード」
- 「EC2 ワークショップ」
- AWS CodePipeline
- Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)
- 「AWS クラウド開発キット」
- AWS CloudFormation

追加情報

1. N 番目のポッド名を検出します。

```
kubectl get pods -n kube-system |grep aws-node-termination-handler
aws-node-termination-handler-65445555-kbqc7   1/1     Running   0          26m
kubectl get pods -n kube-system |grep aws-node-termination-handler
aws-node-termination-handler-65445555-kbqc7   1/1     Running   0          26m
```

2. ログを確認します。次のようなログの例があります。Auto Scaling グループのライフサイクルフック完了シグナルを送信する前に、ノードが封鎖され、排水されたことを示しています。

```
kubectl -n kube-system logs aws-node-termination-handler-65445555-kbqc7
022/07/17 20:20:43 INF Adding new event to the event store
 event={"AutoScalingGroupName":"eksctl-my-cluster-target-nodegroup-
ng-10d99c89-NodeGroup-ZME36IGAP7O1","Description":"ASG Lifecycle Termination
```

```
 event received. Instance will be interrupted at 2022-07-17 20:20:42.702
 +0000 UTC \n","EndTime":"0001-01-01T00:00:00Z","EventID":"asg-lifecycle-
term-33383831316538382d353564362d343332362d613931352d383430666165636334333564","InProgress":fal
east-2.compute.internal","NodeProcessed":false,"Pods":null,"ProviderID":"aws:///us-
east-2c/i-0409f2a9d3085b80e","StartTime":"2022-07-17T20:20:42.702Z","State":""}
2022/07/17 20:20:44 INF Requesting instance drain event-id=asg-lifecycle-
term-33383831316538382d353564362d343332362d613931352d383430666165636334333564
 instance-id=i-0409f2a9d3085b80e kind=SQS_TERMINATE node-name=ip-192-168-75-60.us-
east-2.compute.internal provider-id=aws:///us-east-2c/i-0409f2a9d3085b80e
2022/07/17 20:20:44 INF Pods on node node_name=ip-192-168-75-60.us-
east-2.compute.internal pod_names=["aws-node-qchsw","aws-node-termination-
handler-65445555-kbqc7","kube-proxy-mz5x5"]
2022/07/17 20:20:44 INF Draining the node
2022/07/17 20:20:44 ??? WARNING: ignoring DaemonSet-managed Pods: kube-system/aws-node-
qchsw, kube-system/kube-proxy-mz5x5
2022/07/17 20:20:44 INF Node successfully cordoned and drained
 node_name=ip-192-168-75-60.us-east-2.compute.internal reason="ASG Lifecycle
 Termination event received. Instance will be interrupted at 2022-07-17 20:20:42.702
 +0000 UTC \n"
2022/07/17 20:20:44 INF Completed ASG Lifecycle Hook (NTH-K8S-TERM-HOOK) for instance
 i-0409f2a9d3085b80e
```

CI/CD パイプラインを使用して Amazon EKS へ Java アプリケーションを自動的にビルドし、デプロイする

MAHESH RAGHUNANDANAN、Jomcy Pappachen、James Radtke (Amazon Web Services)

概要

このパターンでは、推奨される DevSecOps プラクティスを使用して Java アプリケーションを自動的にビルドし、 AWS クラウド上の Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) クラスターにデプロイする継続的インテグレーションと継続的デリバリー (CI/CD) パイプラインを作成する方法を説明します。このパターンでは、Spring Boot Java フレームワークで開発され、Apache Maven を使用するグリーティングアプリケーションを使用しています。

このパターンのアプローチを使用して Java アプリケーションのコードをビルドし、アプリケーションのアーティファクトを Docker イメージとしてパッケージ化し、イメージをセキュリティスキャンし、そのイメージをワークロードコンテナとして Amazon EKS にアップロードできます。このパターンのアプローチは、緊密に結合されたモノリシックアーキテクチャからマイクロサービスアーキテクチャに移行する場合に便利です。このアプローチは、Java アプリケーションのライフサイクル全体を監視および管理する上でも役立ち、より高いレベルの自動化が可能になり、エラーまたはバグを回避できます。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブ AWS アカウント。
- AWS Command Line Interface (AWS CLI) バージョン 2、インストールおよび設定済み。詳細については、 AWS CLI ドキュメントの「 の最新バージョンのインストールまたは更新 AWS CLI」を参照してください。

  AWS CLI バージョン 2 は、Amazon EKS クラスターを作成するのと同じ AWS Identity and Access Management (IAM) `aws-auth` ロールで設定する必要があります。これは、そのロールのみが に他の IAM ロールを追加する権限を持っているためです`ConfigMap`。設定の詳細と手順については AWS CLI、 AWS CLI ドキュメントの「設定の構成」を参照してください。
- へのフルアクセスを持つ IAM ロールとアクセス許可 AWS CloudFormation。詳細については、CloudFormation ドキュメントの「IAM によるアクセスの制御」を参照してください。
- EKS クラスター内のワーカーノードの IAM ロール名と IAM ロールの Amazon リソースネーム (ARN) の詳細を含む既存の Amazon EKS クラスター。

- Amazon EKS クラスターにインストールおよび設定済みの Kubernetes クラスターオートスケーラー。詳細については、Amazon EKS ドキュメントの「Karpenter と Cluster Autoscaler を使用したクラスターコンピューティングのスケーリング」を参照してください。
- GitHub リポジトリのコードへのアクセス。

> **Important**
>
> AWS Security Hub CSPM は、このパターンのコードに含まれる CloudFormation テンプレートの一部として有効になります。デフォルトでは、Security Hub CSPM を有効にすると、30 日間の無料トライアルが付属しています。トライアル後、この AWS のサービスに関連するコストが発生します。料金の詳細については、「AWS Security Hub CSPM の料金」を参照してください。

製品バージョン

- Helm バージョン 3.4.2 以降
- Apache Maven バージョン 3.6.3 以降
- BridgeCrew Checkov バージョン 2.2 以降
- Aqua Security Trivy バージョン 0.37 以降

アーキテクチャ

テクノロジースタック

- AWS CodeBuild
- AWS CodeCommit
- Amazon CodeGuru
- AWS CodePipeline
- Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR)
- Amazon EKS
- Amazon EventBridge
- AWS Security Hub CSPM
- Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)

ターゲットアーキテクチャ

この図表は、次のワークフローを示しています:

1. 開発者は CodeCommit リポジトリのベースブランチにある Java アプリケーションコードを更新し、プルリクエスト (PR) を作成します。
2. PR が送信されるとすぐに、Amazon CodeGuru Reviewer はコードを自動的にレビューし、Java のベストプラクティスに基づいて分析し、開発者に推奨事項を提示します。
3. PR がベースブランチにマージされると、Amazon EventBridge イベントが作成されます。
4. EventBridge イベントは CodePipeline パイプラインを起動し、開始されます。
5. CodePipeline は CodeSecurity スキャンステージ (継続的セキュリティ) を実行します。
6. AWS CodeBuild は、Dockerfile および Kubernetes デプロイ Helm ファイルが Checkov を使用してスキャンされ、アプリケーションのソースコードが増分コード変更に基づいてスキャンされるセキュリティスキャンプロセスを開始します。アプリケーションのソースコードスキャンは、CodeGuru Reviewer コマンドラインインターフェイス (CLI) ラッパーによって実行されます。

   > **Note**
   >
   > 2025 年 11 月 7 日現在、Amazon CodeGuru Reviewer で新しいリポジトリの関連付けを作成することはできません。CodeGuru Reviewer と同様の機能を持つサービスの詳細については、CodeGuru Reviewer ドキュメントの「Amazon CodeGuru Reviewer の可用性の変更」を参照してください。 CodeGuru

7. セキュリティスキャンステージが成功すると、ビルドステージ (継続的インテグレーション) が開始されます。
8. ビルド段階では、CodeBuild はアーティファクトをビルドし、アーティファクトを Docker イメージにパッケージ化し、Aqua Security Trivy を使用してセキュリティの脆弱性に対するイメージをスキャンし、イメージを Amazon ECR に保存します。
9. ステップ 8 で検出された脆弱性は、開発者またはエンジニアによる詳細な分析のために Security Hub CSPM にアップロードされます。Security Hub CSPM は、脆弱性を修復するための概要と推奨事項を提供します。
10. CodePipeline パイプライン内の一連のフェーズの E メール通知は Amazon SNS で送信されます。

11継続的インテグレーションフェーズが完了すると、CodePipeline は Deploy ステージ (継続的デリバリー) に入ります。

12Docker イメージは、Helm チャートを使用してコンテナワークロード (ポッド) として Amazon EKS にデプロイされます。

13.アプリケーションポッドは、アプリケーションのプロファイリングデータ (CPU、ヒープ使用量、レイテンシー) を CodeGuru Profiler に送信する Amazon CodeGuru Profiler エージェントで構成されます。これで、開発者はアプリケーションの動作を理解し易くなります。

ツール

AWS のサービス

- CloudFormation は、 AWS リソースをセットアップし、迅速かつ一貫してプロビジョニングし、AWS アカウント および リージョン全体のライフサイクルを通じてリソースを管理するのに役立ちます。
- AWS CodeBuild は完全マネージド型の構築サービスです。ソースコードのコンパイル、ユニットテストの実行、すぐにデプロイできるアーティファクトの生成を行います。
- AWS CodeCommit は、独自のソースコントロールシステムを管理することなく、Git リポジトリを非公開で保存および管理できるバージョン管理サービスです。
- Amazon CodeGuru Profiler は、ライブアプリケーションからランタイムパフォーマンスデータを収集し、アプリケーションのパフォーマンスを微調整する上で役立つ推奨事項を提供します。
- AWS CodePipeline は、ソフトウェアリリースのさまざまな段階を迅速にモデル化および設定し、ソフトウェアの変更を継続的にリリースするために必要なステップを自動化するのに役立ちます。
- Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) は、セキュリティ、スケーラビリティ、信頼性を備えたマネージドコンテナイメージレジストリサービスです。
- Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) を使用すると、独自の Kubernetes コントロールプレーンやノードをインストールまたは維持 AWS することなく、 で Kubernetes を実行できます。
- Amazon EventBridge は、 AWS Lambda 関数、API 送信先を使用する HTTP 呼び出しエンドポイント、その他のイベントバスなど、さまざまなソースからのリアルタイムデータにアプリケーションを接続するのに役立つサーバーレスイベントバスサービスです AWS アカウント。
- AWS Identity and Access Management (IAM) は、誰を認証し、誰に使用する権限を付与するかを制御することで、 AWS リソースへのアクセスを安全に管理するのに役立ちます。
- AWS Security Hub CSPM は、 のセキュリティ状態の包括的なビューを提供します AWS。また、セキュリティ業界標準とベストプラクティスに照らして AWS 環境を確認するのにも役立ちます。

- 「Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)」は、ウェブサーバーやメールアドレスなど、パブリッシャーとクライアント間のメッセージの交換を調整および管理するのに役立ちます。
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、任意のデータ量を保存、保護、取得する際に役立つクラウドベースのオブジェクトストレージサービスです。

その他のサービス

- Helm は Kubernetes 用のオープンソースのパッケージマネージャーです。
- Apache Maven は、ソフトウェアプロジェクトを管理する包括ツールです。
- BridgeCrew Checkov は、Infrastructure as Code (IaC)ファイルをスキャンして、セキュリティまたはコンプライアンスの問題につながる可能性のある設定ミスを検出する静的コード分析ツールです。
- Aqua Security Trivy は、設定の問題に加えて、コンテナイメージ、ファイルシステム、Git リポジトリの脆弱性のための包括的スキャナーです。

コード

このパターンのコードは、GitHub 内の「aws-codepipeline-devsecops-amazoneks」リポジトリで利用できます。

ベストプラクティス

- このパターンは、IAM セキュリティのベストプラクティスに従って、ソリューションのすべてのフェーズで IAM エンティティに最小特権の原則を適用します。追加ツール AWS のサービス またはサードパーティーツールを使用してソリューションを拡張する場合は、IAM ドキュメントの最小特権のアクセス許可の適用に関するセクションを確認することをお勧めします。
- Java アプリケーションが複数ある場合は、各アプリケーションに個別の CI/CD パイプラインを作成することをお勧めします。
- モノリスアプリケーションがある場合は、アプリケーションを可能な場合マイクロサービスに分割することをお勧めします。マイクロサービスは柔軟性が高く、アプリケーションをコンテナとして簡単にデプロイでき、アプリケーションのビルドとデプロイ全体をよりよく把握できます。

エピック

環境をセットアップする

タスク	説明	必要なスキル
GitHub リポジトリのクローン作成	リポジトリのクローンを作成するには、次の コマンドを実行します。 `git clone https://github.com/aws-samples/aws-codepipeline-devsecops-amazoneks`	アプリ開発者、DevOps エンジニア
S3 バケットを作成し、コードをアップロードします。	1. にサインインし AWS マネジメントコンソール、Amazon S3 コンソールを開き、このソリューションをデプロイする予定の AWS リージョン に S3 バケットを作成します。詳細については、Amazon EFS ユーザーガイドの「バケットの作成」を参照してください。 2. S3 バケットに codeという名前のフォルダを作成します。 3. リポジトリのクローンを作成した場所にナビゲートします。.zip 拡張子 (`cicdstack.zip`) でコード全体の圧縮バージョンを作成し、.zip ファイルを検証するには、以下のコマンドを順番に実行します。	AWS DevOps、クラウド管理者、DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	``` cd aws-codepipeline-devsecops-amazoneks python -m zipfile -c cicdstack.zip * python -m zipfile -t cicdstack.zip ``` **Note** python コマンドが失敗し、Python が見つからなかったと表示される場合は、代わりに python3 を使用します。 4. S3 バケットで以前に作成したコードフォルダに cicdstack.zip ファイルをアップロードします。	

タスク	説明	必要なスキル
CloudFormation スタックを作成します。	1. CloudFormation コンソールを開き、[スタックの作成] を選択します。 2. [Specify Template (テンプレートを指定)] で、[Upload a template file (テンプレートファイルをアップロード)] を選択し、`cf_templates/codecommit_ecr.yaml` ファイルをアップロードしてから、[Next (次へ)] を選択します。 3. Specify stack details (スタック詳細を指定) に、スタック名を入力してから、次の入力パラメータ値を指定します。 • `CodeCommitRepositoryBranchName` : コードが保存されるブランチ名 (デフォルトは `main`) • `CodeCommitRepositoryName` : 作成する CodeCommitrepository の名前 • `CodeCommitRepositoryS3Bucket` : コードフォルダを作成した S3 バケットの名前 • `CodeCommitRepositoryS3BucketObjKey` :	AWS DevOps、DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	code/cicdstack.zip • ECRRepositoryName : 作成する Amazon ECR リポジトリの名前 4. [Next (次へ)] を選択し、スタックの設定オプションのデフォルト設定を使用してから、[Next (次へ)] を選択します。 5. 確認セクションで、テンプレートとスタック詳細を確認してから、[Create stack (スタックを作成)] を選択します。その後、CodeCommit リポジトリと Amazon ECR リポジトリなどのスタックが作成されます。 6. Java CI/CD パイプラインのセットアップに必要な CodeCommit リポジトリと Amazon ECR リポジトリの名前を書き留めます。	

タスク	説明	必要なスキル
CloudFormation スタックデプロイを検証します。	1. CloudFormation コンソールのスタックで、デプロイした CloudFormation スタックのステータスを確認します。スタックのステータスは作成完了になっているはずです。 2. コンソールで、CloudFormation リポジトリと Amazon ECR リポジトリがプロビジョニングされ、準備が整っていることを確認します。	AWS DevOps、DevOps エンジニア
S3 バケットを削除します。	以前に作成した S3 バケットを空にして削除します。詳細については、Amazon EFS ユーザーガイドの「バケットの削除」を参照してください。	AWS DevOps、DevOps エンジニア

Helm チャートを設定する

タスク	説明	必要なスキル
Java アプリケーションの Helm チャートを設定します。	1. GitHub リポジトリのクローンを作成した場所で、フォルダ `helm_charts/aws-proserve-java-greeting` にナビゲートします。このフォルダの `values.dev.yaml` ファイルには、Amazon EKS へのコンテナデプロイ用	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル

	に変更できる Kubernetes リソース設定に関する情報が含まれています。AWS アカウント ID、および Amazon ECR リポジトリ名を指定して AWS リージョン、Docker リポジトリパラメータを更新します。
	
	`image:`
	`  repository:`
	`  <account-id>.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com/<app-ecr-repo-name>`
	
	2. Java ポッドのサービスタイプは `LoadBalancer` に設定されます。
	
	`service:`
	`  type: LoadBalancer`
	`  port: 80`
	`  targetPort: 8080`
	`  path: /hello`
	`  initialDelaySeconds: 60`
	`  periodSeconds: 30`
	
	別のサービス (例、`NodePort`) を使用するには、このパラメータを変更できます。詳細については、Kubernetes ドキュメントを参照してください。
	3. `autoscaling` パラメータを `enabled: true` に変更	

タスク	説明	必要なスキル

	することで、「Kubernetes 水平ポッドオートスケーラー」を有効化できます。
	
	`autoscaling:`
	`  enabled: true`
	`  minReplicas: 1`
	`  maxReplicas: 100`
	`  targetCPUUtilizationPercentage: 80`
	`  # targetMemoryUtilizationPercentage: 80`
	
	4. <ENV> が開発、本番環境、UAT、または QA 環境である、`values.<ENV>.yaml` ファイル内の値を変更することで、Kubernetes ワークロードのさまざまな機能を有効にできます。	

タスク	説明	必要なスキル

Helm チャートの構文エラーを検証します。	1. ターミナルから、次のコマンドを実行して、ローカルワークステーションに Helm v3 がインストールされていることを確認します。
	`helm --version`
	Helm v3 がインストールされていない場合は、インストールします。
	2. ターミナルで、Helm チャートディレクトリ (`helm_charts/aws-proserve-java-greeting`) にナビゲートし、次のコマンドを実行します。
	`helm lint . -f values.dev.yaml`
	これで、Helm チャートの構文エラーがチェックされます。
		DevOps エンジニア

Java CI/CD パイプラインを設定する

タスク	説明	必要なスキル
CI/CD パイプラインを作成します。	1. CloudFormation コンソールを開き、[スタックの作成] を選択します。	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	2. テンプレートを指定で、[Upload a template file (テンプレートファイルをアップロード)] を選択し、`cf_templates/build_deployment.yaml` テンプレートをアップロードしてから、[Next (次へ)] を選択します。 3. スタック詳細を指定で、スタック名を指定し、入力パラメータに次の値を指定します。 • `CodeBranchName` : コードが存在する CodeCommit リポジトリのブランチ名 • `EKSClusterName` : EKS クラスターの名前 (`EKSCluster` ID ではない) • `EKSCodeBuildAppName` : アプリ Helm チャートの名前 (`aws-proserve-java-greeting`) • `EKSWorkerNodeRoleARN` : Amazon EKS ワーカーノードに割り当てられた IAM ロールの ARN • `EKSWorkerNodeRoleName` : Amazon EKS ワー	

タスク	説明	必要なスキル
	カーノードに割り当てられた IAM ロールの名前 • `EcrDockerRepository` ：コードの Docker イメージが保存される Amazon ECR リポジトリの名前 • `EmailRecipient` ：ビルド通知を送信する E メールアドレス • `EnvType`: 環境 (開発、テスト、本番環境など) • `SourceRepoName` ：コードが存在する CodeCommit リポジトリの名 4. [次へ] を選択します。スタックオプションの設定のデフォルト設定を使用してから、[Next(次へ)] を選択します。 5. レビューセクションで、CloudFormation テンプレートとスタック詳細を確認してから、[次へ] を選択します。 6. [Create stack (スタックの作成)] を選択します。 7. CloudFormation スタックのデプロイ中に、パラメータで指定したメールアドレスの所有者は SNS トピックへのサブスクライブを求め	

タスク	説明	必要なスキル
	るメッセージを受け取ります。Amazon SNS をサブスクライブするには、所有者はメッセージ内のリンクを選択する必要があります。 8. スタックが作成されたら、スタックの[Outputs (出力)] タブを開いてから、`EksCodeBuildkubeRoleARN` 出力キーの ARN 値を記録します。この IAM ARN 値は、後で CodeBuild IAM ロールに権限を提供し、Amazon EKS クラスターにワークロードをデプロイするために必要になります。	

Security Hub CSPM と Aqua Security の統合を有効にする

タスク	説明	必要なスキル
Aqua Security の統合をオンにします。	このステップは、Trivy によって報告された Docker イメージの脆弱性の検出結果を Security Hub CSPM にアップロードするために必要です。CloudFormation は Security Hub CSPM 統合をサポートしていないため、このプロセスは手動で行う必要があります。	AWS 管理者、DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	1. AWS Security Hub CSPM コンソールを開き、[統合] へ移動します。 2. Aqua Security を検索し、[Aqua Security: Aqua Security] を選択します。 3. [Accept findings (検出結果を受け入れる)] を選択します。	

Helm コマンドまたは kubectl コマンドを実行する CodeBuild を設定する

タスク	説明	必要なスキル
CodeBuild が Amazon EKS クラスターで Helm または kubectl コマンドを実行できるようにします。	CodeBuild が Amazon EKS クラスターで Helm または `kubectl` コマンドを使用するように認証されるようにするには、IAM ロールを `aws-auth ConfigMap` に追加する必要があります。この場合は、IAM ロール `EksCodeBuildkubeRoleARN` の ARN を追加します。これは、CodeBuild サービスが Amazon EKS クラスターにアクセスしてワークロードをデプロイするために作成された IAM ロールです。このアクティビティは 1 回限りです。	DevOps

タスク	説明	必要なスキル

	Important
	次の手順は、CodePipeline のデプロイ承認段階の前に完了する必要があります。
	
	1. Amazon Linux または macOS 環境で `cf_templates/kube_aws_auth_configmap_patch.sh` シェルスクリプトを開きます。
	2. 次のコマンドを実行して Amazon EKS クラスターを認証します。
	
	`aws eks --region <aws-region> update-kubeconfig --name <eks-cluster-name>`
	
	3. 次のコマンドを使用してシェルスクリプトを実行し、`<rolearn-eks-codebuild-kubectl>` を以前記録した `EksCodeBuildkubeRoleARN` のARN 値に置き換えます。
	
	`bash cf_templates/kube_aws_auth_configmap_patch.sh`	

タスク	説明	必要なスキル
	<rolearn-eks-codebuild-kubectl> aws_auth ConfigMap が設定され、アクセスが付与されます。	

CI/CD パイプラインを検証する

タスク	説明	必要なスキル
CI/CD パイプラインが自動的に開始されることを確認します。	1. Checkov が Dockerfile または Helm チャートで脆弱性を検出した場合、パイプラインの CodeSecurity Scan ステージは通常、失敗します。ただし、この例の目的は、CI/CD パイプライン (通常は DevSecOps プロセス) で修正するのではなく、潜在的なセキュリティの脆弱性を特定するプロセスを確立することです。buildspec/buildspec_secscan.yaml ファイルでは、checkov コマンドは --soft-fail フラグを使用してパイプラインの障害を回避します。 - echo -e "\n Running Dockerfile Scan"	DevOps

タスク	説明	必要なスキル

	<pre>- checkov -f code/app/Dockerfile --framework dockerfile --soft-fail --summary-position bottom
	- echo -e "\n Running Scan of Helm Chart files"
	- cp -pv helm_charts/$EKS_CODEBUILD_APP_NAME/values.dev.yaml helm_charts/$EKS_CODEBUILD_APP_NAME/values.yaml
	- checkov -d helm_charts/$EKS_CODEBUILD_APP_NAME --framework helm --soft-fail --summary-position bottom
	- rm -rfv helm_charts/$EKS_CODEBUILD_APP_NAME/values.yaml</pre> Dockerfile と Helm チャートの脆弱性が報告されたときにパイプラインが機能しなくなるようにするには、checkov コマンドから `--soft-fail` オプションを削除する必要があります。その後、開発者またはエンジニアは脆弱性を修正し、その変更を CodeCommit ソースコードリポジトリにコミットできます。	

タスク	説明	必要なスキル
	2. CodeSecurity Scan と同様に、ビルドステージは Aqua Security Trivy を使用して、アプリケーションを Amazon ECR にプッシュする前に Docker イメージの HIGH と CRITICAL の脆弱性を特定します。 `- AWS_REGION=$AWS_DEFAULT_REGION AWS_ACCOUNT_ID=$AWS_ACCOUNT_ID trivy -d image --no-progress --ignore-unfixed --exit-code 0 --severity HIGH,CRITICAL --format template --template "@securityhub/asff.tpl" -o securityhub/report.asff $AWS_ACCOUNT_ID.dkr.ecr.$AWS_DEFAULT_REGION.amazonaws.com/$IMAGE_REPO_NAME:$CODEBUILD_RESOLVED_SOURCE_VERSION`  この例では、Docker イメージの脆弱性が報告されてもパイプラインは失敗しません。これは、`buildspec/buildspec.yml` ファイルの `trivy` コマンドに `0` 値を持つフラグ `--exit-code` が含まれているためです。HIGH およ	

タスク	説明	必要なスキル
	び CRTICAL の脆弱性が報告されたときにパイプラインが失敗するようにするには、`--exit-code` の値を 1 に変更します。その後、開発者またはエンジニアは脆弱性を修正し、その変更を CodeCommit ソースコードリポジトリにコミットできます。 3. Aqua Security Trivy によって報告された Docker イメージの脆弱性は、Security Hub CSPM にアップロードされます。Security Hub CSPM コンソールで、結果に移動します。レコード の状態 = アクティブ、製品 = Aqua Security で結果をフィルタリングします。これにより、Security Hub CSPM の Docker イメージの脆弱性が一覧表示されます。Security Hub CSPM に脆弱性が表示されるまでに 15 分から 1 時間かかる場合があります。	
	CodePipeline を使用してパイプラインを開始する方法の詳細については、CodePipeline ドキュメントの「Start a pipeline in CodePipel	

タスク	説明	必要なスキル
	ine」、「Start a pipeline manually」、および「Start a pipeline on a schedule」を参照してください。	
デプロイを承認します。	1. ビルドフェーズが完了すると、デプロイ承認ゲートが表示されます。レビュー担当者またはリリースマネージャーはビルドを検査し、すべての要件が満たされていれば承認する必要があります。これは、アプリケーションのデプロイに継続的デリバリーを使用するチームに推奨されるアプローチです。 2. 承認後、パイプラインは Deploy ステージを開始します。 3. Deploy ステージが成功すると、このステージの CodeBuild ログにアプリケーションの URL が表示されます。URL を使用してアプリケーションの準備が整っていることを確認します。	DevOps

タスク	説明	必要なスキル
アプリケーションプロファイリングを検証します。	デプロイが完了し、アプリケーションポッドが Amazon EKS にデプロイされると、アプリケーションに設定されている Amazon CodeGuru Profiler エージェントは、アプリケーションのプロファイリングデータ (CPU、ヒープサマリー、レイテンシー、ボトルネック) を CodeGuru Profiler に送信します。 アプリケーションの初期デプロイでは、CodeGuru Profiler はプロファイリングデータの可視化に約 15 分かかります。	AWS DevOps

関連リソース

- AWS CodePipeline ドキュメント
- の Trivy を使用したイメージのスキャン AWS CodePipeline (AWS ブログ記事)
- Amazon CodeGuru Profiler を使用した Java アプリケーションの改善 (AWS ブログ記事)
- AWS Security Finding Format (ASFF) 構文
- Amazon EventBridge のイベントパターン
- 「Helm アップグレード」

追加情報

- CodeGuru Profiler は、機能の観点から AWS X-Ray サービスと混同しないでください。CodeGuru Profiler は、ボトルネックまたはセキュリティ問題の原因となる可能性がある最もコストのかかるコード行を特定し、潜在的なリスクになる前に修正するために使用することをお勧めします。X-Ray サービスは、アプリケーションのパフォーマンスをモニタリングするものです。

- このパターンでは、イベントルールはデフォルトのイベントバスに関連付けられます。必要に応じて、カスタムイベントバスを使用するようにパターンを拡張できます。
- このパターンでは、CodeGuru Reviewer をアプリケーションコードの静的アプリケーションセキュリティテスト (SAST) ツールとして使用します。このパイプラインは、SonarQube または Checkmarx などの他のツールにも使用できます。これらのツールのいずれかのスキャンセットアップ手順を `buildspec/buildspec_secscan.yaml` に追加して、CodeGuru スキャン手順を置き換えることができます。

> **Note**
>
> 2025 年 11 月 7 日現在、Amazon CodeGuru Reviewer で新しいリポジトリの関連付けを作成することはできません。CodeGuru Reviewer と同様の機能を持つサービスの詳細については、CodeGuru Reviewer ドキュメントの「Amazon CodeGuru Reviewer の可用性の変更」を参照してください。 CodeGuru

AWS アカウント と 間で Amazon ECR コンテナイメージをコピーする AWS リージョン

Faisal Shahdad (Amazon Web Services)

概要

このパターンは、サーバーレスアプローチを使用して、タグ付けされたイメージを既存の Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) リポジトリから他の AWS アカウント および にレプリケートする方法を示しています AWS リージョン。このソリューションでは、 AWS Step Functions を使用してレプリケーションワークフローを管理し、 AWS Lambda 関数を使用して大きなコンテナイメージをコピーします。

Amazon ECR は、リージョンとアカウント間でコンテナイメージをレプリケートする、ネイティブのクロスリージョンおよびクロスアカウントレプリケーション機能を使用します。ただし、これらの機能は、レプリケーションを有効化した時点以降のイメージのみをレプリケートします。異なるリージョンやアカウントに既存のイメージをレプリケートするメカニズムはありません。

このパターンは、人工知能 (AI) チームがコンテナ化された機械学習 (ML) モデル、フレームワーク (PyTorch、TensorFlow、Hugging Face など)、依存関係を他のアカウントやリージョンに配布するのに役立ちます。これにより、サービスの制限を克服し、GPU コンピューティングリソースを最適化できます。特定のレプリケート元アカウントとリージョンから、Amazon ECR リポジトリを選択的にレプリケートすることもできます。詳細については、「Cross-Region replication in Amazon ECR has landed」を参照してください。

前提条件と制限

前提条件

- 2 つ以上のアクティブ AWS アカウント (少なくとも 1 つのソースアカウントと 1 つの送信先アカウント)
- すべてのアカウントの適切な AWS Identity and Access Management (IAM) アクセス許可
- Lambda コンテナイメージを構築するための Docker
- AWS Command Line Interface すべてのアカウントに設定された (AWS CLI)

制限事項

- タグのないイメージの除外 – このソリューションでは、明示的なタグを持つコンテナイメージのみがコピーされます。SHA256 ダイジェストを持つが、タグのないイメージはスキップされます。
- Lambda 実行タイムアウト制約 – AWS Lambda 最大 15 分の実行タイムアウトに制限されており、大きなコンテナイメージやリポジトリをコピーするには不十分である可能性があります。
- コンテナイメージの手動管理 – `crane-app.py` Python コードでは、Lambda コンテナイメージを再構築および再デプロイする必要があります。
- 並列処理容量の制限 – `MaxConcurrency` 状態設定は、同時にコピーできるリポジトリの数を制限します。ただし、この設定はソースアカウントの AWS CloudFormation テンプレートで変更できます。同時実行値を大きくすると、サービスレート制限、およびアカウントレベルの Lambda 実行クォータが超過する可能性があることに注意してください。

アーキテクチャ

ターゲットスタック

このパターンには、次の 4 つの主要コンポーネントがあります。

- レプリケート元アカウントのインフラストラクチャ – オーケストレーションコンポーネントを作成する CloudFormation テンプレート
- レプリケート先アカウントインフラストラクチャ – クロスアカウントアクセスロールを作成する CloudFormation テンプレート
- Lambda 関数 – Python ベースの関数であり、Crane を使用してイメージを効率的にコピー
- コンテナイメージ – 必要なツールとともに Lambda 関数をパッケージ化する Docker コンテナ

ターゲットアーキテクチャ

Step Function ワークフロー

次の図に示すように、Step Functions ステートマシンは以下をオーケストレーションします。

- `PopulateRepositoryList` – Amazon ECR リポジトリをスキャンし、Amazon DynamoDB に入力
- `GetRepositoryList` – DynamoDB から一意のリポジトリリストを取得
- `DeduplicateRepositories` – 重複して実施される処理がないことを確認

- `CopyRepositories` – リポジトリの並列コピーを処理
- `NotifySuccess/NotifyFailure` – 実行結果に基づく Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 通知

ツール

Amazon ツール

- Amazon CloudWatch は、 AWS リソースと で実行しているアプリケーションのメトリクスを AWS リアルタイムでモニタリングするのに役立ちます。
- Amazon DynamoDB は、フルマネージド NoSQL データベースサービスです。高速かつ予測可能でスケーラブルなパフォーマンスを提供します。
- Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) は、ウェブサーバーやメールアドレスなど、パブリッシャーとクライアント間のメッセージの交換を調整および管理するのに役立ちます。
- AWS Identity and Access Management (IAM) は、誰を認証し、誰に使用する権限を付与するかを制御することで、 AWS リソースへのアクセスを安全に管理するのに役立ちます。
- AWS Lambda は、サーバーのプロビジョニングや管理を行うことなくコードを実行できるコンピューティングサービスです。必要に応じてコードを実行し、自動的にスケーリングするため、課金は実際に使用したコンピューティング時間に対してのみ発生します。
- AWS Step Functions は、Lambda 関数とその他の を組み合わせてビジネスクリティカルなアプリケーション AWS のサービス を構築するのに役立つサーバーレスオーケストレーションサービスです。

その他のツール

- Crane は Docker オーケストレーションツールです。これは Docker Compose に似ていますが、追加の機能があります。
- Docker は、オペレーティングシステムレベルの仮想化を使用してソフトウェアをコンテナで配信する、Platform as a Service (PaaS) 製品のセットです。

コードリポジトリ

- このパターンのコードは、GitHub 内の sample-ecr-copy repository リポジトリで利用できます。このリポジトリの CloudFormation テンプレートを使用して、基盤となるリソースを作成できます。

ベストプラクティス

最小特権の原則に従い、タスクの実行に必要最小限のアクセス許可を付与します。詳細については、IAM ドキュメントの「最小限の特権を認める。」と「IAM でのセキュリティのベストプラクティス」を参照してください。

エピック

環境を準備する

タスク	説明	必要なスキル

AWS CLI プロファイルを設定します。	1. レプリケート元アカウントを設定します。
	`aws configure --profile source-account`
	`# Enter: Access Key ID, Secret Access Key, Default region, Output format (json)`
	2. レプリケート先アカウントを設定します。
	`aws configure --profile destination-account`
	`# Enter: Access Key ID, Secret Access Key, Default region, Output format (json)`
	3. 設定を確認します。
	`aws sts get-caller-identity --profile source-account`
		DevOps エンジニア、データエンジニア、ML エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	`aws sts get-caller-identity --profile destination-account`	

タスク	説明	必要なスキル

必要な情報の収集	1. レプリケート元アカウント ID を取得します。
	`export SOURCE_AC COUNT_ID=$(aws sts  get-caller-identit y --profile source-ac count --query Account  --output text) echo "Source Account  ID: $SOURCE_A CCOUNT_ID"`
	2. レプリケート先アカウント ID を取得します。
	`export DEST_ACCO UNT_ID=$(aws sts  get-caller-identit y --profile destinati on-account --query  Account --output  text) echo "Destination  Account ID: $DEST_ACC OUNT_ID"`
	3. を設定します AWS リージョン。次のコマンドは、使用するリージョンに合わせて変更します。
	`export SOURCE_RE GION="us-east-1" export DEST_REGI ON="us-east-2"`
	4. レプリケート元アカウントの既存の Amazon ECR リ
		DevOps エンジニア、データエンジニア、ML エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	ポジトリを一覧表示します。 `aws ecr describe-repositories --profile source-account --region $SOURCE_REGION --query 'repositories[].repositoryName' --output table`	
リポジトリのクローンを作成する	ローカルワークステーションに、プラットフォームリポジトリのクローンを作成します。 `git clone https://github.com/aws-samples/sample-ecr-copy`	DevOps エンジニア、データエンジニア、ML エンジニア

レプリケート先アカウントのインフラストラクチャをデプロイする

タスク	説明	必要なスキル
テンプレートの検証	CloudFormation テンプレートを検証します。 `aws cloudformation validate-template \ --template-body file://"Destination Account cf_template.yml" \ --profile destination-account`	DevOps エンジニア、ML エンジニア、データエンジニア

タスク	説明	必要なスキル

レプリケート先インフラストラクチャのデプロイ	1. レプリケート先アカウントスタックをデプロイします。
	
	``
	aws cloudformation
	 deploy \
	  --template-file
	 "Destination Account
	 cf_template.yml" \
	  --stack-name ecr-
	copy-destination \
	  --parameter-overri
	des \
	    SourceAccountId=
	$SOURCE_ACCOUNT_ID \
	    SourceRol
	eName=ECRContainer
	LambdaRole \
	  --capabilities
	 CAPABILITY_NAMED_I
	AM \
	  --profile destinati
	on-account \
	  --region $DEST_REG
	ION
	``
	
	2. スタックが完了するまで待ちます。
	
	``
	aws cloudformation
	 wait stack-create-
	complete \
	  --stack-name ecr-
	copy-destination \
	  --profile destinati
	on-account \
	  --region $DEST_REG
	ION
	``
		データエンジニア、ML エンジニア、DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
デプロイメントを確認する。	1. スタックの出力を取得します。 ``` aws cloudformation describe-stacks \ --stack-name ecr- copy-destination \ --profile destinati on-account \ --region $DEST_REG ION \ --query 'Stacks[0].Outputs' \ --output table ``` 2. クロスアカウント IAM ロールを保存します。 ``` export CROSS_ACC OUNT_ROLE_ARN=$(aw s cloudformation describe-stacks \ --stack-name ecr- copy-destination \ --profile destinati on-account \ --region $DEST_REG ION \ --query 'Stacks[0].Outputs[?OutputK ey==`CrossAccountR oleArn`].OutputVal ue' \ --output text) echo "Cross-Account Role ARN: $CROSS_AC COUNT_ROLE_ARN" ```	DevOps エンジニア、ML エンジニア、データエンジニア

Lambda コンテナイメージをビルドしてデプロイする

タスク	説明	必要なスキル

コンテナビルドの準備	1. Docker が実行されていることを確認します。
	`docker --version`
	`docker info`
	2. `crane-app.py` と `Dockerfile` が現在のディレクトリにあることを確認します。
	`ls -la crane-app.py Dockerfile`
		データエンジニア、ML エンジニア、DevOps エンジニア

コンテナイメージの構築	1. Lambda コンテナイメージを構築します。
	`docker build -t ecr-copy-lambda . --no-cache`
	2. イメージが作成されたことを確認します。
	`docker images ecr-copy-lambda`
	3. (オプション) コンテナをローカルにテストします。
	`docker run --rm --entrypoint python ecr-copy-lambda -c "import boto3;`
		データエンジニア、ML エンジニア、DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	print('Container working')"	

タスク	説明	必要なスキル

リポジトリを作成してイメージをアップロードする	1. レプリケート元アカウントに Amazon ECR リポジトリを作成します。
	`aws ecr create-repository \ --repository-name ecr-copy-lambda \ --profile source-account \ --region $SOURCE_REGION`
	2. Amazon ECR ログイントークンを取得し、Docker を認証します。
	`aws ecr get-login-password \ --profile source-account \ --region $SOURCE_REGION | \ docker login --username AWS --password-stdin \ $SOURCE_ACCOUNT_ID.dkr.ecr.$SOURCE_REGION.amazonaws.com`
	3. Amazon ECR のイメージにタグを付けます。
	`docker tag ecr-copy-lambda:latest \ $SOURCE_ACCOUNT_ID.dkr.ecr.$SOURCE_REGION.amazonaws.co`
		データエンジニア、ML エンジニア、DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	m/ecr-copy-lambda:latest 4. イメージを Amazon ECR にアップロードします。 docker push $SOURCE_ACCOUNT_ID.dkr.ecr.$SOURCE_REGION.amazonaws.com/ecr-copy-lambda:latest 5. 後で使用するために、このイメージ URI を保存しておきます。 export LAMBDA_IMAGE_URI="$SOURCE_ACCOUNT_ID.dkr.ecr.$SOURCE_REGION.amazonaws.com/ecr-copy-lambda:latest" echo "Lambda Image URI: $LAMBDA_IMAGE_URI"	

タスク	説明	必要なスキル

イメージの確認	1. リポジトリ内のイメージを一覧表示します。
	`aws ecr list-images \ --repository-name ecr-copy-lambda \ --profile source-account \ --region $SOURCE_REGION`
	2. イメージの詳細を取得します。
	`aws ecr describe-images \ --repository-name ecr-copy-lambda \ --profile source-account \ --region $SOURCE_REGION`
		データエンジニア、ML エンジニア、DevOps エンジニア

レプリケート元アカウントインフラストラクチャをデプロイする

タスク	説明	必要なスキル
デプロイパラメータの準備	1. 通知 E メールを設定します。 `export NOTIFICATION_EMAIL="your-email@company.com"` 2. コピーするリポジトリを定義します (カンマ区切りで指定)。	データエンジニア、DevOps エンジニア、ML エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	``` export REPOSITOR Y_LIST="app-fronte nd,app-backend,dat abase-migrations" ``` 3. 環境を設定します。 ``` export ENVIRONME NT="dev" echo "Deployment Parameters:" echo "Source Account: $SOURCE_ACCOUNT_ID" echo "Destination Account: $DEST_ACC OUNT_ID" echo "Source Region: $SOURCE_REGION" echo "Destination Region: $DEST_REG ION" echo "Lambda Image: $LAMBDA_IMAGE_URI" echo "Notification Email: $NOTIFICA TION_EMAIL" echo "Repositories: $REPOSITORY_LIST" ```	

タスク	説明	必要なスキル
レプリケート元テンプレートの検証	レプリケート元 CloudFormation テンプレートを検証します。 `aws cloudformation validate-template \ --template-body file://"Source Account Cf template.yml" \ --profile source-account`	データエンジニア、ML エンジニア、DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
レプリケート元インフラストラクチャのデプロイ	1. レプリケート元アカウントスタックをデプロイします。 `aws cloudformation deploy \ --template-file "Source Account Cf template.yml" \ --stack-name ecr-copy-source \ --parameter-overrides \ SourceAccountId=$SOURCE_ACCOUNT_ID \ DestinationAccountId=$DEST_ACCOUNT_ID \ DestinationRegion=$DEST_REGION \ SourceRegion=$SOURCE_REGION \ NotificationEmail=$NOTIFICATION_EMAIL \ RepositoryList="$REPOSITORY_LIST" \ LambdaImageUri=$LAMBDA_IMAGE_URI \ Environment=$ENVIRONMENT \ --capabilities CAPABILITY_NAMED_IAM \ --profile source-account \ --region $SOURCE_REGION`	データエンジニア、ML エンジニア、DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	2. スタックが完了するまで待ちます (最大 10 分かかる場合があります)。 `aws cloudformation wait stack-create-complete \ --stack-name ecr-copy-source \ --profile source-account \ --region $SOURCE_REGION`	

タスク	説明	必要なスキル

デプロイを確認し、出力を収集	1. スタックの出力を取得します。
	
	`aws cloudformation describe-stacks \ --stack-name ecr-copy-source \ --profile source-account \ --region $SOURCE_REGION \ --query 'Stacks[0].Outputs' \ --output table`
	
	2. ステートマシンと SNS トピックの Amazon リソースネーム (ARNs) を保存します。
	
	`export STATE_MACHINE_ARN=$(aws cloudformation describe-stacks \ --stack-name ecr-copy-source \ --profile source-account \ --region $SOURCE_REGION \ --query 'Stacks[0].Outputs[?OutputKey==`StateMachineArn`].OutputValue' \ --output text)`
	
	`export SNS_TOPIC_ARN=$(aws cloudformation describe-stacks \`
		DevOps エンジニア、ML エンジニア、データエンジニア

タスク	説明	必要なスキル

	<pre> --stack-name ecr-copy-source \
	  --profile source-account \
	  --region $SOURCE_REGION \
	  --query 'Stacks[0].Outputs[?OutputKey==`SNSTopicArn`].OutputValue' \
	  --output text)
	
	echo "State Machine ARN: $STATE_MACHINE_ARN"
	echo "SNS Topic ARN: $SNS_TOPIC_ARN"</pre>	

メールサブスクリプションの確認	1. E メールをチェックして、SNS サブスクリプションを確認します。
	2. E メール内の確認リンクを選択します。
	3. サブスクリプションステータスを確認します。
	
	<pre>aws sns list-subscriptions-by-topic \
	  --topic-arn $SNS_TOPIC_ARN \
	  --profile source-account \
	  --region $SOURCE_REGION</pre>
		データエンジニア、ML エンジニア、DevOps エンジニア

コピープロセスを実行してモニタリングする

タスク	説明	必要なスキル
コピープロセスを実行してモニタリングする	1. にサインインし AWS マネジメントコンソール、Step Functions コンソールを開きます。 2. ステートマシンを特定します。 3. [実行のスタート] を選択します。 完了すると、[実行の入力と出力] タブに結果が表示されます。 4. (オプション) を使用して Step Functions の実行を継続する場合は AWS CLI、このエピックの残りのステップに従います。	DevOps エンジニア、ML エンジニア、データエンジニア

ステップ関数の実行	1. 一意の名前を生成します。
	
	`export EXECUTION_NAME="ecr-copy-$(date +%Y%m%d-%H%M%S)"`
	
	2. ステップ関数を実行します。
	
	`export EXECUTION_ARN=$(aws stepfunctions start-execution \ --state-machine-arn $STATE_MACHINE_ARN \`
		DevOps エンジニア、ML エンジニア、データエンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	--name $EXECUTIO N_NAME \ --profile source-ac count \ --region $SOURCE_R EGION \ --query 'executio nArn' \ --output text) echo "Execution started: $EXECUTIO N_ARN" echo "Execution Name: $EXECUTIO N_NAME"	

タスク	説明	必要なスキル

進行状況のモニタリング	1. ステータスを確認します。
	`aws stepfunctions describe-execution \ --execution-arn $EXECUTION_ARN \ --profile source-account \ --region $SOURCE_REGION \ --query '{Status:status,StartDate:startDate,StopDate:stopDate}' \ --output table`
	2. 履歴を取得します。
	`aws stepfunctions get-execution-history \ --execution-arn $EXECUTION_ARN \ --profile source-account \ --region $SOURCE_REGION \ --query 'events[?type==`TaskStateEntered` || type==`TaskSucceeded` || type==`TaskFailed`].{Type:type,Timestamp:timestamp,Details:stateEnteredEventDetails.name}' \ --output table`
		DevOps エンジニア、ML エンジニア、データエンジニア

タスク	説明	必要なスキル

結果の確認	プロセスが完了するまで待ちます (30 秒ごとに更新)。
	
	`while true; do`
	`  STATUS=$(aws`
	`stepfunctions`
	`describe-execution \`
	`  --execution-arn`
	`$EXECUTION_ARN \`
	`  --profile source-ac`
	`count \`
	`  --region $SOURCE_R`
	`EGION \`
	`  --query 'status' \`
	`  --output text)`
	
	`  echo "Current status:`
	`$STATUS"`
	
	`  if [[ "$STATUS"`
	`== "SUCCEEDED"`
	`|| "$STATUS" ==`
	`"FAILED" || "$STATUS"`
	`== "TIMED_OUT"`
	`|| "$STATUS" ==`
	`"ABORTED" ]]; then`
	`  break`
	`  fi`
	
	`  sleep 30`
	`done`
	
	`echo "Final execution`
	`status: $STATUS"`
		DevOps エンジニア、ML エンジニア、データエンジニア

タスク	説明	必要なスキル

イメージの確認	1. レプリケート先アカウントのリポジトリを一覧表示します。
	
	`aws ecr describe-repositories \ --profile destination-account \ --region $DEST_REGION \ --query 'repositories[].repositoryName' \ --output table`
	
	2. リポジトリイメージを確認します。
	
	`for repo in $(echo $REPOSITORY_LIST | tr ',' ' '); do echo "\nImages in repository: $repo" aws ecr list-images \ --repository-name $repo \ --profile destination-account \ --region $DEST_REGION \ --query 'imageIds[].imageTag' \ --output table 2>/dev/null || echo "Repository $repo not found or no images"`
		DevOps エンジニア、データエンジニア、ML エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	done	

トラブルシューティング

問題	ソリューション

ステップ関数の実行に失敗した	1. 履歴から詳細な障害イベントを取得するには、次の AWS CLI コマンドを実行します。
	`if [[ "$STATUS" == "FAILED" ]]; then`
	`  echo "Getting failure details..."`
	`  aws stepfunctions get-execution-history \`
	`  --execution-arn $EXECUTION_ARN \`
	`  --profile source-account \`
	`  --region $SOURCE_REGION \`
	`  --query 'events[?type==`TaskFailed`]' \`
	`  --output json`
	`fi`
	2. 失敗した Lambda 関数のログを取得するには、次の AWS CLI コマンドを実行します。
	`# Check Lambda function logs`
	`echo "\nLambda function logs:"`
	`aws logs describe-log-groups \`
	`  --log-group-name-prefix "/aws/lambda/ecr-copy-source" \`
	`  --profile source-account \`
	`  --region $SOURCE_REGION \`
	`  --query 'logGroups[].logGroupName' \`
	`  --output table`

関連リソース

- Crane ドキュメント
- What is Amazon Elastic Container Registry?
- とは AWS Lambda
- What is Step Functions?

追加情報

設定パラメータ

パラメータ	説明	例
SourceAccountId	ソース AWS アカウント ID	11111111111
DestinationAccountId	送信先 AWS アカウント ID	22222222222
DestinationRegion	ターゲット AWS リージョン	us-east-2
SourceRegion	ソース AWS リージョン	us-east-1
NotificationEmail	E メール通知	abc@xyz.com
RepositoryList	コピーするリポジトリ	repo1,repo2,repo3
LambdaImageUri	Lambda コンテナイメージの URI	${ACCOUNT}.dkr.ecr.${REGION}.amazonaws.com/ecr-copy-lambda:latest

Amazon ECS タスク定義を作成し、Amazon EFS を使用して EC2 インスタンスにファイルシステムをマウントする

Amazon Web Services、Durga Prasad Cheepuri

概要

このパターンは、Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) タスク定義を作成しますが、このタスク定義により、Amazon Web Services (AWS) クラウド内のAmazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスで実行され、Amazon Elastic File System (Amazon EFS) を使用してファイルシステムをマウントします。Amazon EFS を使用する Amazon ECS タスクは、タスク定義で指定したファイルシステムを自動的にマウントし、これらのファイルシステムを AWS リージョンのすべてのアベイラビリティーゾーンのタスクのコンテナで使用できるようにします。

永続ストレージと共有ストレージの要件を満たすには、Amazon ECS と Amazon EFS を同時に使用できます。たとえば、Amazon EFS を使用してアプリケーションの永続的なユーザーデータやアプリケーションデータを保存し、可用性を高めるために異なるアベイラビリティーゾーンで実行されるアクティブ/スタンバイ ECS コンテナペアを使用できます。Amazon EFS により、ECS コンテナと分散ジョブワークロードからparallel アクセスできる共有データを保存することもできます。

Amazon ECS で Amazon EFS を使用するには、タスク定義に 1 つ以上のボリューム定義を追加できます。ボリューム定義には、Amazon EFS ファイルシステム ID、アクセスポイント ID、AWS Identity and Access Management (IAM) 認可または転送中の Transport Layer Security (TLS) 暗号化の設定が含まれています。タスク定義内のコンテナ定義により、コンテナの実行時にマウントされるタスク定義ボリュームを指定できます。Amazon EFS ファイルシステムを使用するタスクを実行すると、Amazon ECS はファイルシステムがマウントされ、アクセスが必要なコンテナで使用できるようにします。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブな AWS アカウント
- 仮想プライベートネットワーク (VPN) エンドポイントまたはルーターを使用する仮想プライベートクラウド (VPC)
- (推奨) Amazon EFS アクセスポイントおよび IAM 認証機能との互換性のために Amazon ECS コンテナエージェント 1.38.0 以降 (詳細については、AWS ブログ記事「New for Amazon EFS – IAM Authorization and Access Points」を参照してください)。

制限

- 1.35.0 より前のバージョンの Amazon ECS コンテナエージェントは、EC2 起動タイプを使用するタスク用の Amazon EFS ファイルシステムをサポートしません。

アーキテクチャ

次の図は、Amazon ECS により、タスク定義を作成し、ECS コンテナ内の EC2 インスタンスに Amazon EFS ファイルシステムをマウントするアプリケーションの例を示しています。

この図表は、次のワークフローを示しています:

1. Amazon EFS ファイルシステムを作成します。
2. コンテナにより、タスク定義を作成します。
3. Amazon EFS ファイルシステムをマウントするようにコンテナインスタンスを設定します。タスク定義はボリューム マウントを参照するため、コンテナ インスタンスは Amazon EFS ファイルシステムを使用できます。ECS タスクは、タスクが作成されたコンテナインスタンスと関係なく、同じ Amazon EFS ファイルシステムにアクセスできます。
4. タスク定義の 3 つのインスタンスにより、Amazon ECS サービスを作成します。

テクノロジースタック

- Amazon EC2
- Amazon ECS
- Amazon EFS

ツール

- 「Amazon EC2」— Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) は、AWS クラウドでスケーラブルなコンピューティング容量を提供します。Amazon EC2 を使用して必要な分だけ仮想サーバーを起動し、スケールアウトまたはスケールインできます。
- 「Amazon ECS」— Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) は、クラスターでコンテナの実行、停止、管理に使用される、高度にスケーラブルで高速のコンテナ管理サービスです。AWS Fargate が管理するサーバーレスインフラ上でタスクやサービスを実行できます。また

は、インフラストラクチャをより詳細に制御するために、管理する EC2 インスタンスのクラスターでタスクとサービスを実行できます。

- 「Amazon EFS」— Amazon Elastic File System (Amazon EFS)は、AWS クラウドサービスやオンプレミスのリソースで使用できる、シンプルでスケーラブルな、フルマネージドされた伸縮自在な NFS ファイルシステムを提供します。
- 「AWS CLI」— AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI) はオープンソースのツールで、コマンドラインシェルのコマンドで AWS サービスと対話します。最小限の構成で、コマンドプロンプトからブラウザベースの AWS マネジメントコンソールで提供される機能と同等の機能を実装する AWS CLI コマンドを実行できます。

エピック

Amazon EFS ファイルシステムを作成する

タスク	説明	必要なスキル
AWS マネジメントコンソールを使用して Amazon EFS ファイルシステムを作成する。	1. **Note** 「Amazon EFS ファイルシステムを作成」し、コンテナを含む VPC を選択します。別の VPC を使用している場合は、VPC ピアリング接続を設定します。 2. ファイルシステム ID をメモします。	AWS DevOps

Amazon EFS ファイルシステムまたは AWS CLI のいずれかで Amazon ECS タスク定義を作成します。

タスク	説明	必要なスキル
Amazon EFS ファイルシステムでタスク定義を作成します。	「新しい Amazon ECS コンソール」または「従来の Amazon ECS コンソール」を以下の設定で使用して、タスク定義を作成します。 • 新しいコンソールを使用する場合は、アプリケーション環境に [Amazon EC2 インスタンス]を選択します。クラシックコンソールを使用する場合は、起動タイプとして [EC2] を選択します。 • ボリュームを追加します。ボリューム名を入力し、ボリュームタイプに [EFS] を選択し、先にメモしておいたファイルシステム ID を選択します。ルートディレクトリには、Amazon ECS コンテナホストでホストする Amazon EFS ファイルシステムパスを選択します。	AWS DevOps
AWS CLI を使用してタスク定義を作成します。	1. タスク定義用の入力パラメータプレースホルダーを含む JSON テンプレートを作成するには、以下のコマンドを実行してください。	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル

	`aws ecs register-task-definition --generate-cli-skeleton`
	2. JSON テンプレートでタスク定義を作成します。
	`aws ecs register-task-definition --cli-input-json file://<path_to_your_json_file>`
	3. **Note**
	`task_definition_parameters.json` ファイル (添付済み) に基づき、JSON テンプレートに入力パラメータを入力します。入力パラメータの詳細については、「タスク定義パラメータ」(Amazon ECS ドキュメント) および「register-task-definition」(AWS CLI コマンドリファレンス) を参照してください。	

関連リソース

- 「Amazon ECSの タスク定義」
- 「Amazon EFS ボリューム」

アタッチメント

このドキュメントに関連する追加コンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してください。「attachment.zip」

コンテナイメージを使用して Lambda 関数をデプロイする

Ram Kandaswamy、Amazon Web Services

概要

AWS Lambda は、コンテナイメージをデプロイモデルとしてサポートします。このパターンは、コンテナイメージを使用して Lambda 関数をデプロイする方法を示しています。

Lambda はサーバーレスでイベント駆動型のコンピューティングサービスであり、サーバーをプロビジョニングしたり管理したりしなくても、実質どのようなタイプのアプリケーションやバックエンドサービスでも実行できます。Lambda 関数のコンテナイメージサポートにより、アプリケーションアーティファクト用に最大 10 GB のストレージを確保できるというメリットと、使い慣れたコンテナイメージ開発ツールを使用できるというメリットがあります。

このパターンの例では、基礎となるプログラミング言語として Python を使用していますが、Java、Node.js、Go などの他の言語も使用できます。ソースとして、GitLab ベースのシステム、例えば GitHub、GitLab、Bitbucket などを検討するか、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) を使用します。

前提条件と制限事項

前提条件

- Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) がアクティブ化される
- アプリケーションコード
- ランタイムインターフェイスクライアントと最新バージョンの Python を含む Docker イメージ
- Git の実用的な知識

制限事項

- サポートされる最大モデルサイズは 10 GB です。
- Lambda ベースのコンテナデプロイの最大実行時間は 15 分です。

アーキテクチャ

ターゲットアーキテクチャ

1. Git リポジトリを作成し、アプリケーションコードをリポジトリにコミットします。
2. AWS CodeBuild プロジェクトはコミットの変更によってトリガーされます。
3. CodeBuild プロジェクトが Docker イメージを作成し、Amazon ECR にビルドイメージを公開します。
4. Amazon ECR のイメージを使用して Lambda 関数を作成します。

自動化とスケール

このパターンは、 AWS CloudFormation、 AWS Cloud Development Kit (AWS CDK)または SDK の API オペレーションを使用して自動化できます。Lambda はリクエスト数に基づいて自動的にスケーリングでき、同時実行パラメータを使用して調整できます。詳細については、Lambda のドキュメントを参照してください。

ツール

AWS サービス

- AWS CloudFormation AWS CloudFormationhelpsは、 AWS リソースをセットアップし、迅速かつ一貫したプロビジョニングを行い、 AWS アカウント および 全体のライフサイクルを通じてリソースを管理します AWS リージョン。このパターンでは、 CloudFormation テンプレートを視覚的に表示および編集するのに役立つ AWS CloudFormation Application Composer を使用します。
- AWS CodeBuild は完全マネージド型の構築サービスです。ソースコードのコンパイル、ユニットテストの実行、すぐにデプロイできるアーティファクトの生成を行います。
- Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) は、セキュリティ、スケーラビリティ、信頼性を備えたマネージドコンテナイメージレジストリサービスです。
- AWS Lambda は、サーバーのプロビジョニングや管理を行うことなくコードを実行できるコンピューティングサービスです。必要に応じてコードを実行し、自動的にスケーリングするため、課金は実際に使用したコンピューティング時間に対してのみ発生します。

その他のツール

- Docker は、オペレーティングシステムレベルの仮想化を使用してソフトウェアをコンテナで配信するサービスとしての Platform as a Service (PaaS) 製品のセットです。
- GitHub、GitLab、Bitbucket は、ソースコードの変更を追跡するために一般的に使用される Git ベースのソース管理システムの一部です。

ベストプラクティス

- 不要なファイルが読み込まれないように、関数はできるだけ効率的かつ小さくしてください。
- 静的レイヤーは Docker ファイルリストの上位に配置し、頻繁に変更されるレイヤーは下位に配置するようにしてください。これによりキャッシュが向上し、パフォーマンスが向上します。
- イメージ所有者は、イメージの更新とパッチの適用を担当します。その更新頻度を運用プロセスに追加してください。詳細については、AWS Lambda のドキュメントを参照してください。

エピック

CodeBuild プロジェクトを作成する

タスク	説明	必要なスキル
Git リポジトリを作成します。	アプリケーションソースコード、Dockerfile、および `buildspec.yaml` ファイルを含む Git リポジトリを作成します。	開発者
CodeBuild プロジェクトを作成する。	CodeBuild プロジェクトを使用してカスタム Lambda イメージを作成する手順は、次のとおりです。 1. にサインインし AWS マネジメントコンソール、https://console.aws.amazon.com/codesuite/codebuild/ で CodeBuild コンソールを開きます。 2. 新しいプロジェクトを作成します。ソースに対して、作成した Git リポジトリを選択します。各種 Git リポジトリ統合の詳細については、「接続の使用」のド	開発者

タスク	説明	必要なスキル
	キュメントを参照してください。 3. 特権モードが有効になっていることを確認します。Docker イメージをビルドするには、これが必要です。そうしないと、イメージは正常にビルドされません。 4. プロジェクト名と説明の値を指定します。	
Dockerfile を編集する。	Dockerfile は、アプリケーションを開発している最上位のディレクトリに配置する必要があります。Python コードは `src` フォルダにあるはずです。 イメージを作成するときは、Lambda がサポートする公式イメージを使用してください。そうしないと、起動エラーが発生し、パッキング処理がより困難になります。 詳細については、「追加情報」セクションを参照してください。	開発者

タスク	説明	必要なスキル
Amazon ECR でリポジトリを作成します。	Amazon ECR にコンテナリポジトリを作成します。以下のコマンド例では、作成されたリポジトリの名前は `cf-demo` です。 `aws ecr create-repository --cf-demo` リポジトリは `buildspec.yaml` ファイル内で参照されます。	AWS 管理者、デベロッパー
Amazon ECR にイメージをプッシュします。	CodeBuild を使用してイメージビルドプロセスを実行できます。CodeBuild には Amazon ECR とやりとりしたり S3 を操作したりするためのアクセス権限が必要です。プロセスの一環として、Docker イメージがビルドされ、Amazon ECR レジストリにプッシュされます。テンプレートとコードの詳細については、「追加情報」セクションを参照してください。	開発者

タスク	説明	必要なスキル
イメージがリポジトリにあることを確認する。	イメージがリポジトリにあることを確認するには、Amazon ECR コンソールで [リポジトリ] を選択します。Amazon ECR 設定で脆弱性スキャン機能が有効になっている場合は、イメージがタグ付きで一覧表示され、脆弱性スキャンレポートの結果も表示されます。 詳細については、AWS ドキュメントを参照してください。	開発者

イメージを実行する Lambda 関数を作成する

タスク	説明	必要なスキル
Lambda 関数を作成します。	Lambda コンソールで [関数の作成] を選択し、[コンテナイメージ] を選択します。Amazon ECR リポジトリにあるイメージの関数名と URI を入力し、[関数の作成] を選択します。詳細については、AWS Lambda のドキュメントを参照してください。	アプリ開発者
Lambda 関数をテストします。	関数を呼び出してテストするには、[テスト] を選択します。詳細については、AWS Lambda のドキュメントを参照してください。	アプリデベロッパー

トラブルシューティング

問題	ソリューション
ビルドが成功しない。	1. CodeBuild プロジェクトで特権モードが有効になっているかどうかを確認します。 2. Docker 関連のコマンドに必要なアクセス許可を備えていることを確認します。コマンドに sudo を追加してみます。 3. CodeBuild に関連付けられている IAM ロールに、Amazon ECR、Amazon S3、および CloudWatch のログを操作するための適切なアクションを含むポリシーがあることを確認します。

関連リソース

- Lambda のベースイメージ
- CodeBuild の Docker サンプル
- 一時的な認証情報を渡す

追加情報

Docker ファイルの編集

以下のコードは、Dockerfile で編集するコマンドを示しています。

```
FROM public.ecr.aws/lambda/python:3.xx

# Copy function code
COPY app.py ${LAMBDA_TASK_ROOT}
COPY requirements.txt  ${LAMBDA_TASK_ROOT}

# install dependencies
RUN pip3 install --user -r requirements.txt

# Set the CMD to your handler (could also be done as a parameter override outside of
 the Dockerfile)
```

```
CMD [ "app.lambda_handler" ]
```

FROM コマンドで、Lambda でサポートされている Python バージョンに適した値を使用します (例: 3.12)。これが、パブリック Amazon ECR イメージリポジトリで使用できるベースイメージになります。

COPY app.py ${LAMBDA_TASK_ROOT} コマンドは、Lambda 関数が使用するタスクルートディレクトリにコードをコピーします。このコマンドは環境変数を使用するので、実際のパスを心配しなくて済みます。実行する関数は引数として CMD ["app.lambda_handler"] コマンドに渡されます。

COPY requirements.txt コマンドはコードに必要な依存関係をキャプチャします。

RUN pip install --user -r requirements.txt コマンドは、依存関係をローカルユーザーディレクトリにインストールします。

イメージを構築するには、次のコマンドを実行します。

```
docker build -t <image name> .
```

Amazon ECR にイメージを追加

次のコードでは、アカウント番号に aws_account_id を置き換え、別のリージョンを使用している場合は us-east-1 を置き換えてください。buildspec ファイルは CodeBuild ビルド番号を使用して、イメージバージョンをタグ値として一意に識別します。要件に合わせて変更できます。

buildspec のカスタムコード

```
phases:
  install:
    runtime-versions:
       python: 3.xx
  pre_build:
    commands:
      - python3 --version
      - pip3 install --upgrade pip
      - pip3 install --upgrade awscli
      - sudo docker info
  build:
    commands:
      - echo Build started on `date`
```

```
      - echo Building the Docker image...
      - ls
      - cd app
      - docker build -t cf-demo:$CODEBUILD_BUILD_NUMBER .
      - docker container ls
  post_build:
    commands:
      - echo Build completed on `date`
      - echo Pushing the Docker image...
      - aws ecr get-login-password --region us-east-1 | docker login --username AWS --
password-stdin aws_account_id.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com
      - docker tag cf-demo:$CODEBUILD_BUILD_NUMBER aws_account_id.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/cf-demo:$CODEBUILD_BUILD_NUMBER
      - docker push aws_account_id.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/cf-demo:
$CODEBUILD_BUILD_NUMBER
```

AWS Fargate を使用して Amazon ECS に Java マイクロサービスをデプロイする

Vijay Thompson と Sandeep Bondugula、Amazon Web Services

概要

このパターンは、AWS Fargate を使用して Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 上にコンテナ化された Java マイクロサービスをデプロイするためのガイダンスを提供します。このパターンでは、コンテナ管理に Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) は使用せず、代わりに、Docker イメージは Docker ハブからプルされます。

前提条件と制限事項

前提条件

- Docker ハブにある既存の Java マイクロサービスアプリケーション
- パブリック Docker リポジトリ
- アクティブな AWS アカウント
- Amazon ECS や Fargate などの AWS サービスに精通していること
- Docker、Java、Spring Boot フレームワーク
- Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) が実行中 (オプション)
- アプリケーションで Amazon RDS が必要な場合の仮想プライベートクラウド (VPC) (オプション)

アーキテクチャ

ソーステクノロジースタック

- Java マイクロサービス (たとえば、Spring Boot で実装されたもの) と Docker にデプロイされたもの

ソースアーキテクチャ

ターゲットテクノロジースタック

- Fargate を使用して各マイクロサービスをホストする Amazon ECS クラスター

- Amazon ECS クラスターと関連するセキュリティグループをホストする VPC ネットワーク
- Fargate を使用してコンテナを起動する各マイクロサービスのクラスター/タスク定義

ターゲットアーキテクチャ

ツール

ツール

- Amazon ECS では、独自のコンテナオーケストレーションソフトウェアのインストールと運用、仮想マシンのクラスターの管理とスケーリング、またはそれらの仮想マシン上でコンテナをスケジュールする必要がなくなります。
- AWS Fargate を使用すると、サーバーまたは Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスを管理しないでコンテナを実行する上で役立ちます。Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) と合わせて使用されます。
- Docker は、アプリケーションをすばやくビルド、テスト、およびデプロイできるソフトウェアプラットフォームです。Docker は、ライブラリ、システムツール、コード、ランタイムなど、ソフトウェアの実行に必要なものがすべて揃ったコンテナと呼ばれる標準化されたユニットにソフトウェアをパッケージ化します。

Docker コード

次の Dockerfile では、使用する Java 開発キット (JDK) のバージョン、Java アーカイブ (JAR) ファイルが存在する場所、公開されるポート番号、およびアプリケーションのエントリポイントを指定します。

```
FROM openjdk:11
ADD target/Spring-docker.jar Spring-docker.jar
EXPOSE 8080
ENTRYPOINT ["java","-jar","Spring-docker.jar"]
```

エピック

新しいタスク定義を作成する

タスク	説明	必要なスキル
タスク定義を作成します。	Amazon ECS で Docker コンテナを実行するには、タスク定義が必要です。Amazon ECS コンソール (https://console.aws.amazon.com/ecs/) を開き、[Task definitions (タスク定義)] を選択してから、新しいタスク定義を作成します。詳細については、Amazon ECS ドキュメントを参照してください。	AWS システム管理者、アプリ開発者
[起動タイプ] を選択します。	起動タイプとして、[Fargate] を選択します。	AWS システム管理者、アプリ開発者
タスクを設定します。	タスク名を定義し、適切な量のタスクメモリと CPU でアプリケーションを設定します。	AWS システム管理者、アプリ開発者
コンテナを定義します。	コンテナ名を指定します。イメージには、Docker サイト名、リポジトリ名、および Docker イメージのタグ名 (`docker.io/sample-repo/sample-application:sample-tag-name`) を入力します。アプリケーションのメモリ制限を設定し、許可するポートのポートマッピング (`8080, 80`) を設定します。	AWS システム管理者、アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
タスクを作成します。	タスクとコンテナの設定が完了したら、タスクを作成します。詳細な手順については、[関連リソース] セクションのリンクを参照してください。	AWS システム管理者、アプリ開発者

クラスターを設定する

タスク	説明	必要なスキル
クラスターを作成および設定します。	クラスタータイプとして [Networking only (ネットワーキングのみ)] を選択し、名前を設定してからクラスターを作成、または可能な場合は既存のクラスターを使用します。詳細については、Amazon ECS ドキュメントを参照してください。	AWS システム管理者、アプリ開発者

タスクの設定

タスク	説明	必要なスキル
タスクを作成します。	クラスター内で、[新しいタスクを実行] を選択します。	AWS システム管理者、アプリ開発者
[起動タイプ] を選択します。	起動タイプとして、[Fargate] を選択します。	AWS システム管理者、アプリ開発者
タスク定義、リビジョン、プラットフォームバージョンを選択します。	実行するタスク、タスク定義のリビジョン、プラット	AWS システム管理者、アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
	フォームバージョンを選択します。	
クラスターを選択します。	タスクを実行するクラスターを選択します。	AWS システム管理者、アプリ開発者
タスクの数を指定します。	実行するタスクの数を設定します。2 つ以上のタスクで起動する場合、タスク間でトラフィックを分散するロードバランサーが必要です。	AWS システム管理者、アプリ開発者
タスクグループを指定します。	(オプション) 一連の関連するタスクをタスクグループとして特定するタスクグループ名を指定します。	AWS システム管理者、アプリ開発者
クラスター VPC、サブネット、セキュリティグループを設定します。	アプリケーションをデプロイする、クラスター VPC とサブネットを設定します。セキュリティグループ (HTTP、HTTPS、ポート 8080) を作成または更新して、インバウンド接続とアウトバウンド接続にアクセスします。	AWS システム管理者、アプリ開発者
パブリック IP 設定を設定します。	Fargate タスクにパブリック IP アドレスを使用するかどうかに応じて、パブリック IP を有効または無効にします。デフォルトの推奨オプションは、有効です。	AWS システム管理者、アプリ開発者
設定を確認してタスクを作成する	設定を確認してから、[タスク実行] を選択します。	AWS システム管理者、アプリ開発者

カットオーバー

タスク	説明	必要なスキル
アプリケーション URL をコピーします。	タスクステータスが実行中に更新されたら、タスクを選択します。ネットワーキングセクションで、パブリック IP をコピーします。	AWS システム管理者、アプリ開発者
アプリケーションをテストします。	ブラウザにパブリック IP を入力してアプリケーションをテストします。	AWS システム管理者、アプリ開発者

関連リソース

- Amazon ECS 用 Docker の基本(Amazon ECS ドキュメント)
- AWS Fargate 上の Amazon ECS(Amazon ECS ドキュメント)
- タスク定義の作成(Amazon ECS ドキュメント)
- クラスターの作成(Amazon ECS ドキュメント)
- 基本的なサービスパラメータの設定(Amazon ECS ドキュメント)
- ネットワークの設定(Amazon ECS ドキュメント)
- Amazon ECS への Java マイクロサービスのデプロイ(ブログ投稿)

Amazon EKS と Amazon S3 の Helm チャートリポジトリを使用して Kubernetes のリソースとパッケージをデプロイする

Sagar Panigrahi、Amazon Web Services

概要

このパターンは、Kubernetes アプリケーションをその複雑さに関係なく効率的に管理するのに役立ちます。このパターンでは、Helm を既存の継続的インテグレーションおよび継続的デリバリー (CI/CD) パイプラインに統合して、アプリケーションを Kubernetes クラスターにデプロイします。Helm は Kubernetes アプリケーションの管理に役立つ Kubernetes パッケージマネージャです。Helm チャートは、複雑な Kubernetes アプリケーションの定義、インストール、アップグレードに役立ちます。チャートをバージョン管理して Helm リポジトリに保存できるため、システム停止時の平均復元時間 (MTTR) が短縮されます。

このパターンでは、Kubernetes クラスターに対して Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) を使用します。Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) を Helm チャートリポジトリとして使用しているため、チャートを一元的に管理し、組織全体の開発者がアクセスできます。

前提条件と制限事項

前提条件

- 仮想プライベートクラウド (VPC) を使用するアクティブな Amazon Web Services (AWS) アカウント
- Amazon EKS クラスター
- Amazon EKS クラスター内にセットアップされ、すぐにワークロードを処理できるワーカーノード
- クライアントマシンのターゲットクラスターの Amazon EKS kubeconfig ファイルを設定するための Kubectl
- バケットにアクセスするための AWS Identity and Access Management (IAM) ロール。
- クライアントマシンから Amazon S3 への IAM (プログラムまたはロール) アクセス
- ソースコードの編成、および CI/CD パイプライン

制限事項

- 現時点では、カスタムリソース定義 (CRD) のアップグレード、削除、管理はサポートされていません。
- CRD を参照するリソースを使用している場合は、CRD を別に (図の外に) インストールする必要があります。

製品バージョン

- Helm v3.6.3

アーキテクチャ

ターゲットテクノロジースタック

- Amazon EKS
- Amazon VPC
- Amazon S3
- ソースコードの編成
- Helm
- Kubectl

ターゲットアーキテクチャ

自動化とスケール

- AWS CloudFormation を使用すると、インフラストラクチャの作成を自動化できます。詳細については、Amazon EKS ドキュメントの「AWS CloudFormation を使用して Amazon EKS リソースを作成する」を参照してください。
- Helm を既存の CI/CD 自動化ツールに組み込んで、Helm チャートのパッケージ化とバージョニングを自動化します (このパターンの対象外です)。
- GitVersion または Jenkins のビルド番号を使用すると、チャートのバージョニングを自動化できます。

ツール

ツール

- Amazon EKS – Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) は、独自の Kubernetes コントロールプレーンを立ち上げたり保守したりする必要がなく、AWS で Kubernetes を実行するためのマネージドサービスです。Kubernetes は、コンテナ化されたアプリケーションのデプロイ、スケーリング、および管理を自動化するためのオープンソースシステムです。
- Helm – Helm は、Kubernetes クラスター上でアプリケーションをインストールおよび管理するのに役立つ Kubernetes のパッケージマネージャです。
- 「Amazon S3」— Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)は、インターネット用のストレージです。Simple Storage Service (Amazon S3) を使用すると、いつでもウェブ上の任意の場所から任意の量のデータを保存および取得できます。
- Kubectl – Kubectl は、Kubernetes クラスターに対してコマンドを実行するためのコマンドラインユーティリティです。

コード

サンプルコードは添付されています。

エピック

Helm の設定と初期化

タスク	説明	必要なスキル
Helm クライアントをインストールする。	Helm クライアントをローカルシステムにダウンロードしてインストールするには、次のコマンドを実行します。 `sudo curl https://raw.githubusercontent.com/helm/helm/master/scripts/get-helm-3 | bash`	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
Helm のインストールを検証する。	Helm が Amazon EKS クラスター内の Kubernetes API サーバーと通信できることを検証するには、`helm version` を実行してください。	DevOps エンジニア

Amazon EKS クラスターに Helm チャートを作成してインストールする

タスク	説明	必要なスキル
NGINX 用の Helm チャートを作成する。	クライアントマシンで `my-nginx` と名前を付けた Helm チャートを作成するには、`helm create my-nginx` を実行します。	DevOps エンジニア
チャートの構造を確認する。	グラフの構造を確認するには、ツリーコマンド `tree my-nginx/` を実行します。	DevOps エンジニア
チャート内のサービスアカウント作成を無効にする。	`values.yaml` の `serviceAccount` セクションの下で、`create` キーを `false` に設定します。このパターンではサービスアカウントを作成する必要がないため、これはオフになっています。	DevOps エンジニア
変更したチャートに構文エラーがないか検証 (lint) する。	ターゲットクラスターにインストールする前に、チャートに構文エラーがないか検証するには、`helm lint my-nginx/` を実行します。	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
チャートをインストールして Kubernetes リソースをデプロイする。	Helm チャートのインストールを実行するには、次のコマンドを使用します。 `helm install --name my-nginx-release --debug my-nginx/ --namespace helm-space` オプションの debug フラグは、インストール中のすべてのデバッグメッセージを出力します。namespace フラグは、このチャートのリソース部分が作成される名前空間を指定します。	DevOps エンジニア
Amazon EKS クラスターのリソースを確認する。	helm-space ネームスペースの Helm チャートの一部として作成されたリソースを確認するには、以下のコマンドを使用します。 `kubectl get all -n helm-space`	DevOps エンジニア

Kubernetes アプリケーションの以前のバージョンにロールバックします。

タスク	説明	必要なスキル
リリースを変更してアップグレードする。	チャートを変更するには、values.yaml で replicaCount 値を 2 に変更します。次に、次のコマンドを実行して、既にインス	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	トールされているリリースをアップグレードします。 `helm upgrade my-nginx-release my-nginx/ --namespace helm-space`	
Helm リリースの履歴を確認する。	Helm を使用してインストールされた特定のリリースのすべてのリビジョンを一覧表示するには、以下のコマンドを実行します。 `helm history my-nginx-release`	DevOps エンジニア
特定のリビジョンの詳細を確認する。	動作中のバージョンに切り替えたり、ロールバックしたりする前や、リビジョンをインストールする前に追加の検証を行う場合は、次のコマンドを使用して各リビジョンに渡された値を確認してください。 `helm get --revision=2 my-nginx-release`	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
以前のバージョンにロールバックする。	以前のバージョンにロールバックするには、次のコマンドを使用します。 `helm rollback my-nginx-release 1` この例では、リビジョン番号 1 にロールバックしています。	DevOps エンジニア

S3 バケットを Helm リポジトリとして初期化する

タスク	説明	必要なスキル
Helm チャート用の S3 バケットを作成します。	独自の S3 バケットを作成します。バケットに charts という名前のフォルダを作成します。このパターンの例では、ターゲットチャートリポジトリとして `s3://my-helm-charts/charts` を使用しています。	クラウド管理者
Amazon S3 Helm プラグインをインストールします。	helm-s3 プラグインをクライアントマシンにインストールするには、以下のコマンドを使用します。 `helm plugin install https://github.com/hypnoglow/helm-s3.git --version 0.10.0`	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	注: Helm V3 のサポートは、プラグインバージョン 0.9.0 以降で利用できます。	
Amazon S3 Helm リポジトリを初期化する。	ターゲットフォルダを Helm リポジトリとして初期化するには、次のコマンドを使用します。 `helm S3 init s3://my-helm-charts/charts` このコマンドは、ターゲット内に `index.yaml` ファイルを作成して、その場所に保存されているすべてのチャート情報を追跡します。	DevOps エンジニア
Amazon S3 リポジトリを Helm に追加する。	クライアントマシンにリポジトリを追加するには、次のコマンドを使用します。 `helm repo add my-helm-charts s3://my-helm-charts/charts` このコマンドは、Helm クライアントマシンのターゲットリポジトリにエイリアスを追加します。	DevOps エンジニア
リポジトリリストを確認する。	Helm クライアントマシン内のリポジトリのリストを表示するには、`helm repo list` を実行します。	DevOps エンジニア

チャートをパッケージ化して Amazon S3 Helm リポジトリに保存する

タスク	説明	必要なスキル
チャートをパッケージ化します。	作成した my-nginx チャートをパッケージ化するには、`helm package ./my-nginx/` を実行します。このコマンドは、my-nginx チャートフォルダのすべての内容をアーカイブファイルにパッケージ化します。アーカイブファイルには、`Chart.yaml` ファイルに記載されているバージョン番号を使用して名前が付けられます。	DevOps エンジニア
パッケージを Amazon S3 Helm リポジトリに保存する。	Amazon S3 Helm リポジトリにパッケージをアップロードするには、正しい .tgz ファイル名を使用して次のコマンドを実行します。 `helm s3 push ./my-nginx-0.1.0.tgz my-helm-charts`	DevOps エンジニア
Helm チャートを検索する。	グラフがローカルと Amazon S3 Helm リポジトリの両方に表示されることを確認するには、次のコマンドを実行します。 `helm search repo my-nginx`	DevOps エンジニア

チャートの修正、バージョン管理、パッケージ化

タスク	説明	必要なスキル
グラフを変更してパッケージ化する。	`values.yaml` では、`replicaCount` の値を 1 に設定します。次に、`helm package ./my-nginx/` を実行してチャートをパッケージ化します。今度はバージョンを `Chart.yaml` から`0.1.1` に変更します。 バージョニングは、CI/CD パイプライン内の GitVersion や Jenkins のビルド番号などのツールを使用して自動化することで更新するのが理想的です。バージョン番号の自動化は、このパターンの範囲外です。	DevOps エンジニア
新しいバージョンを Amazon S3 Helm リポジトリにプッシュする。	バージョン 0.1.1 の新しいパッケージを Amazon S3 の `my-helm-charts` Helm リポジトリにプッシュするには、次のコマンドを実行します。 `helm s3 push ./my-nginx-0.1.1.tgz my-helm-charts`	DevOps エンジニア

Amazon S3 Helm リポジトリからチャートを検索してインストールします。

タスク	説明	必要なスキル
my-nginx チャートのすべてのバージョンを検索する。	使用可能なすべてのバージョンのチャートを表示するには、`--versions` フラグを付けて以下のコマンドを実行します。 `helm search repo my-nginx --versions` フラグがない場合、Helm はデフォルトでアップロードされた最新バージョンのチャートを表示します。	DevOps エンジニア
Amazon S3 Helm リポジトリからチャートをインストールする。	前のタスクの検索結果には、`my-nginx` チャートの複数のバージョンが表示されます。Amazon S3 Helm リポジトリから新しいバージョン (0.1.1) をインストールするには、次のコマンドを使用します。 `helm upgrade my-nginx-release my-helm-charts/my-nginx --version 0.1.1 --namespace helm-space`	DevOps エンジニア

関連リソース

- 「psql ドキュメント」
- helm-s3 plugin (MIT ライセンス)

- HELM クライアントバイナリ
- Amazon EKS ドキュメント

アタッチメント

このドキュメントに関連する追加コンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してください。「attachment.zip」

Terraform を使用して Amazon EKS に CockroachDB クラスターをデプロイする

Sandip Gangapadhyay と Kalyan Senthilnathan、Amazon Web Services

概要

このパターンは、CockroachDB 演算子を使用して、Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) にマルチノード CockroachDB クラスターをデプロイするための HashiCorp Terraform モジュールを提供します。CockroachDB は、地理的に分散されたクラスター間で自動水平シャーディング、高可用性、一貫したパフォーマンスを提供する分散 SQL データベースです。このパターンでは、Amazon EKS をマネージド Kubernetes プラットフォームとして使用し、TLS で保護されたノード通信用の cert-manager を実装します。また、トラフィック分散に Network Load Balancer を使用し、耐障害性とパフォーマンスのためにデータを自動的にレプリケートするポッドを持つ CockroachDB StatefulSets を作成します。

対象者

このパターンを実装するには、以下について理解しておくことをお勧めします。

- HashiCorp Terraform の概念とコードとしてのインフラストラクチャ (IaC) プラクティス
- AWS のサービス、特に Amazon EKS
- StatefulSets、サービス設定などの Kubernetes の基本
- 分散 SQL データベース
- TLS 証明書管理などのセキュリティの概念。
- DevOps プラクティス、CI/CD ワークフロー、インフラストラクチャの自動化

前提条件と制限

前提条件

- アクティブな AWS アカウント
- Amazon EKS クラスターにリソースをデプロイするアクセス許可
- ノードにラベルが付けられた Amazon EKS クラスターバージョン v1.23 以降 `node=cockroachdb`
- Amazon EKS クラスターにインストールされた Amazon Elastic Block Store Container Storage Interface (CSI) ドライバーバージョン 1.19.0 以降

- Terraform CLI バージョン 1.0.0 以降、インストール済み
- kubectl、インストール済み
- 「インストール済み」Git
- AWS Command Line Interface (AWS CLI) バージョン 2.9.18 以降、インストールおよび設定済み

制限事項

- CockroachDB Kubernetes 演算子は、マルチリージョンデプロイ用の複数の Kubernetes クラスターをサポートしていません。その他の制限については、「Orchestrate CockroachDB Across Multiple Kubernetes Clusters (CockroachDB ドキュメント）」およびCockroachDB Kubernetes Operator (GitHub)」を参照してください。
- 永続ボリュームクレーム (PVCs) の自動プルーニングは現在、デフォルトで無効になっています。つまり、ノードを廃止して削除した後、オペレーターはポッドにマウントされた永続ボリュームを削除しません。詳細については、CockroachDB ドキュメントの「自動 PVC プルーニング」を参照してください。

製品バージョン

- CockroachDB バージョン 22.2.2

アーキテクチャ

ターゲットアーキテクチャ

次の図は、Virtual Private Cloud (VPC) 内の 3 つの AWS アベイラビリティーゾーンにまたがる高可用性 CockroachDB のデプロイを示しています。CockroachDB ポッドは Amazon EKS を通じて管理されます。このアーキテクチャは、ユーザーが Network Load Balancer を介してデータベースにアクセスする方法を示しています。これにより、トラフィックが CockroachDB ポッドに分散されます。ポッドは各アベイラビリティーゾーンの Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスで実行され、耐障害性と耐障害性を提供します。

作成されたリソース

このパターンで使用される Terraform モジュールをデプロイすると、次のリソースが作成されます。

1. Network Load Balancer – このリソースは、クライアントリクエストのエントリポイントとして機能し、CockroachDB インスタンス全体にトラフィックを均等に分散します。
2. CockroachDB StatefulSet – StatefulSet は、Amazon EKS クラスター内の CockroachDB デプロイの目的の状態を定義します。CockroachDB ポッドの順序付けられたデプロイ、スケーリング、更新を管理します。
3. CockroachDB ポッド – これらのポッドは、Kubernetes ポッド内のコンテナとして実行される CockroachDB のインスタンスです。これらのポッドは、分散クラスター全体のデータを保存および管理します。
4. CockroachDB データベース – これは、複数のポッドにまたがる CockroachDB によって管理される分散データベースです。高可用性、耐障害性、パフォーマンスのためにデータをレプリケートします。

ツール

AWS のサービス

- AWS Command Line Interface (AWS CLI) は、コマンドラインシェルのコマンド AWS のサービスを使用して を操作するのに役立つオープンソースツールです。
- Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) を使用すると、独自の Kubernetes コントロールプレーンやノードをインストールまたは維持 AWS することなく、 で Kubernetes を実行できます。

その他のツール

- HashiCorp Terraform は、コードを使用してクラウドインフラストラクチャとリソースを割り当てて管理するのに役立つ Infrastructure as Code (IaC) ツールです。
- kubectlは、Kubernetes クラスターに対してコマンドを実行するためのコマンドラインインターフェイスです。

コードリポジトリ

このパターンのコードは、GitHub Deploy a CockroachDB cluster in Amazon EKS using Terraform repository で入手できます。コードリポジトリには、Terraform の次のファイルとフォルダが含まれています。

- `modules` folder – このフォルダには、CockroachDB の Terraform モジュールが含まれています。

- `main` folder – このフォルダには、CockroachDB 子モジュールを呼び出して CockroachDB データベースクラスターを作成するルートモジュールが含まれています。

ベストプラクティス

- 3 つ未満のノードにスケールダウンしないでください。これは CockroachDB のアンチパターンと見なされ、エラーを引き起こす可能性があります。詳細については、CockroachDB ドキュメントの「クラススケーリング」を参照してください。
- Karpernter または Cluster Autoscaler を使用して Amazon EKS Auto Scaling を実装します。これにより、CockroachDB クラスターは水平方向および新しいノードを自動的にスケーリングできます。詳細については、Amazon EKS ドキュメントの「Karpenter と Cluster Autoscaler を使用したクラスターコンピューティングのスケーリング」を参照してください。

> **Note**
>
> `podAntiAffinity` Kubernetes スケジューリングルールにより、1 つの Amazon EKS ノードでスケジュールできる CockroachDB ポッドは 1 つだけです。

- Amazon EKS セキュリティのベストプラクティスについては、Amazon EKS ドキュメントの「セキュリティのベストプラクティス」を参照してください。
- CockroachDB の SQL パフォーマンスのベストプラクティスについては、CockroachDB ドキュメントの「SQL パフォーマンスのベストプラクティス」を参照してください。
- Terraform 状態ファイルの Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) リモートバックエンドの設定の詳細については、Terraform ドキュメントのAmazon S3」を参照してください。

エピック

環境をセットアップします。

タスク	説明	必要なスキル
コードリポジトリを複製します。	リポジトリのクローンを作成するには、次のコマンドを入力します。 `git clone https://github.com/aws-samp`	DevOps エンジニア、Git

タスク	説明	必要なスキル
	les/crdb-cluster-eks-terraform.git	
Terraform 変数を更新します。	1. 次のコマンドを入力して、クローンされたリポジトリのメインフォルダに移動します。 `cd crdb-cluster-eks-terraform/main` 2. variable.tf ファイルを開きます。 3. 次の変数のデフォルト値を設定します。 • `region` – ターゲットを入力します。 AWS リージョン • `eks_cluster_name` – ターゲット Amazon EKS クラスターの名前を入力します。 • `number_of_nodes` – デプロイするノードの数を入力します。 4. variable.tf ファイルを保存して閉じます。	DevOps エンジニア、Terraform

リソースのデプロイ

タスク	説明	必要なスキル

インフラストラクチャを準備します。	1. Terraform デプロイを初期化するには、次のコマンドを入力します。
	`terraform init`
	2. 実行プランを生成するには、次のコマンドを入力します。
	`terraform plan`
	3. 計画を確認し、作成されるリソースとインフラストラクチャコンポーネントを検証します。
	4. 次のコマンドを入力してインフラストラクチャをデプロイします。
	`terraform apply`
	5. プロンプトが表示されたら、yes と入力してデプロイを確認します。
	6. デプロイが完了するまで待ちます。
		DevOps エンジニア、Terraform

デプロイメントを確認する

タスク	説明	必要なスキル

リソースの作成を確認します。	1. 次のコマンドを入力して、を使用して Amazon EKS コンテキストを設定します AWS CLI。
	`aws eks update-kubeconfig –name <eks_cluster_name>`
	2. 次のコマンドを入力して、CockroachDB を使用しているポッドの数を確認します。
	`kubectl get pods -n <namespace>`
	以下は出力例です。
	`NAME READY STATUS RESTARTS AGE cockroach-operator-655fbf7847-zn9v8 1/1 Running 0 30m cockroachdb-0 1/1 Running 0 24m cockroachdb-1 1/1 Running 0 24m cockroachdb-2 1/1`
		DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	Running 0 24m 3. ポッドの数が variable.tf ファイルで定義した値と一致することを確認します。	
(オプション) スケールアップまたはスケールダウン。	1. variable.tf ファイルで、ノードの数を増減し、ファイルを保存します。 2. ステップを繰り返して、Terraform を介してインフラストラクチャをデプロイします。Terraform はポッドを追加または削除します。 3. ステップを繰り返して、Cockroach DB を使用しているポッドの数を確認します。たとえば、ノード数を 3 から 4 に増やした場合、4 つのポッドが実行されているはずです。	DevOps エンジニア、Terraform

クリーンアップ

タスク	説明	必要なスキル
インフラストラクチャを削除します。	ノードを にスケーリングすると0、コンピューティングコストを削減できます。ただし、このモジュールによって作成された永続的な Amazon EBS ボリュームには引き続き料金が発生します。ストレー	Terraform

タスク	説明	必要なスキル
	ジコストを排除するには、以下の手順に従ってすべてのボリュームを削除します。 1. 次のコマンドを入力してインフラストラクチャを削除します。 `terraform destroy` 2. プロンプトが表示されたら、「はい」と入力して確認します。	

トラブルシューティング

問題	ソリューション
プロバイダー認証情報の検証中にエラーが発生しました。	Terraform applyまたは destroy コマンドを実行すると、次のエラーが発生することがあります。 `Error: configuring Terraform AWS Provider: error validating provider credentials: error calling sts:GetCallerIdentity: operation error STS: GetCallerIdentity, https response error StatusCode: 403, RequestID: 123456a9-fbc1-40ed-b8d8-513d0133ba7f, api error InvalidClientTokenId: The security token included in the request is invalid.`

問題	ソリューション
	このエラーは、ローカルマシンの設定で使用されている認証情報のセキュリティトークンの有効期限が切れていることが原因です。エラーを解決する方法については、 AWS CLI ドキュメントの「設定の設定と表示」を参照してください。
保留中状態の CockroachDB ポッド	1. `podAntiAffinity` Kubernetes スケジューリングルールにより、1 つの Amazon EKS ノードでスケジュールできる CockroachDB ポッドは 1 つだけです。CockroachDB ポッドの数が使用可能な Amazon EKS ノードの数を超える場合、CockroachDB ポッドは保留中状態になる可能性があります。この場合、theAmazon EKS ノードが自動的にスケーリングされるように、Cluster Autoscaler または Karpenter を実装する必要があります。詳細については、「Karpenter と Cluster Autoscaler を使用してクラスターコンピューティングをスケールする」を参照してください。 2. 次のコマンドを入力して、Kubernetes ワーカーノードに`node=cockroachdb` ラベルがあるかどうかを確認します。 `kubectl get nodes --show-labels` そうでない場合は、すべてのワーカーノードに正しいラベルが付けられていることを確認する必要があります。詳細については、Amazon EKS ドキュメントの「ノードグループ設定の編集」を参照してください。

関連リソース

- 単一の Kubernetes クラスターに CockroachDB をデプロイする (CockroachDB ドキュメント)
- 複数の Kubernetes クラスター間で CockroachDB をオーケストレーションする (CockroachDB ドキュメント)
- AWS プロバイダー (Terraform ドキュメント)

アタッチメント

このドキュメントに関連する追加コンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してください。「attachment.zip」

Amazon EKS にサンプル Java マイクロサービスをデプロイし、Application Load Balancer を使用してマイクロサービスを公開する

Amazon Web Services、Vijay Thompson および Akkamahadevi Hiremath

概要

このパターンでは、`eksctl` コマンドラインユーティリティと Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) を使用して、サンプル Java マイクロサービスをコンテナ化されたアプリケーションとして Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) にデプロイする方法を説明します。Application Load Balancer を使用して、アプリケーショントラフィックをロードバランスします。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブなAWS アカウント
- macOS、Linux、または Windows にインストールおよび設定されている AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI) バージョン 1.7 以降
- 実行中の Docker デーモン
- macOS、Linux、または Windows にインストールおよび設定されている `eksctl` コマンドラインユーティリティ (詳細については、Amazon EKS ドキュメントの Amazon EKS の使用開始 — eksctl を参照してください。)
- macOS、Linux、または Windows にインストールおよび設定されている `kubectl` コマンドラインユーティリティ (詳細については、Amazon EKS ドキュメントの「kubectl のインストールまたは更新を参照してください。)

制限

- このパターンは、Application Load Balancer の SSL 証明書のインストールには適用されません。

アーキテクチャ

ターゲットテクノロジースタック

- Amazon ECR

- Amazon EKS
- エラスティックロードバランシング

ターゲットアーキテクチャ

次の図は、Amazon EKS で Java マイクロサービスをコンテナ化するアーキテクチャを示しています。

ツール

- Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) は、安全、スケーラブル、信頼できるマネージド型のコンテナイメージのレジストリサービスです。
- Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) は、AWS で Kubernetes を実行する際に役立ち、独自の Kubernetes コントロールプレーンまたはノードをインストールまたは維持する必要はありません。
- 「AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI)」は、オープンソースのツールであり、コマンドラインシェルのコマンドを使用して AWS サービスとやり取りすることができます。
- Elastic Load Balancing は、受信トラフィックを複数のアベイラビリティーゾーン(Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)のインスタンス、コンテナ、IP アドレスなど) の複数のターゲットに自動的に配信します。
- eksctl は Amazon EKS にクラスターを作成する上で役立ちます。
- kubectl を使用すると、Kubernetes クラスターにコマンドを実行できるようになります。
- Docker は、コンテナと呼ばれるパッケージにアプリケーションをビルド、テスト、配信する上で役立ちます。

エピック

eksctl を使用して Amazon EKS クラスターを作成する

タスク	説明	必要なスキル
Amazon EKS クラスターを作成します。	2 つの t2.small Amazon EC2 インスタンスをノードとして使用する Amazon EKS クラス	開発者、システム管理者

タスク	説明	必要なスキル
	ターを作成するには、以下のコマンドを実行します。 `eksctl create cluster --name <your-cluster-name> --version <version-number> --nodes=1 --node-type=t2.small` **Note** このプロセスには 15 ～20 分かかる場合があります。クラスターが作成されると、適切な Kubernetes 設定が kubeconfig ファイルに追加されます。kubeconfig ファイルを kubectl と併用して、後の手順でアプリケーションをデプロイできます。	
Amazon EKS クラスターを検証します。	クラスターが作成され、接続できることを確認するには、`kubectl get nodes` コマンドを実行します。	開発者、システム管理者

Amazon ECR リポジトリを作成して Docker イメージをプッシュします。

タスク	説明	必要なスキル
Amazon ECR リポジトリを作成します。	Amazon ECR ドキュメントのプライベートリポジトリの作成の指示に従います。	開発者、システム管理者
POM XML ファイルを作成します。	このパターンの追加情報セクションの POM ファイル例のコードに基づき、pom.xml ファイルを作成します。	開発者、システム管理者

ソースファイルを作成します。	次の例に基づいて、src/main/java/eksExample パスの HelloWorld.java というソースファイルを作成します。
	`package eksExample;`
	`import static spark.Spark.get;`
	`public class HelloWorld {`
	`  public static void main(String[] args) {`
	`  get("/", (req, res) -> {`
	`  return "Hello World!";`
	`  });`
	`  }`
	`}`
	以下のディレクトリ構造を使用してください。
	`### Dockerfile`
	`### deployment.yaml`	

タスク	説明	必要なスキル

	``
	### ingress.yaml
	### pom.xml
	### service.yaml
	### src
	    ### main
	        ### java
	            ###
	 eksExample
	                ###
	 HelloWorld.java
	``	

Dockerfile を作成します。	このパターンの追加情報セクションにある Dockerfile 例のコードに基づき、Dockerfile を作成します。	開発者、システム管理者

タスク	説明	必要なスキル

Docker イメージをビルドおよびプッシュします。	お使いの Dockerfile がイメージをビルド、タグ付け、Amazon ECR にプッシュするディレクトリで、以下のコマンドを実行します。
	
	`aws ecr get-login -password --region <region>| docker login --username <username> --password-stdin <account_number>.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com`
	`docker buildx build --platform linux/amd64 -t hello-world-java:v1 .`
	`docker tag hello-world-java:v1 <account_number>.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com/<repository_name>:v1`
	`docker push <account_number>.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com/<repository_name>:v1`
	
	Note
	上のコマンドで AWS リージョン、アカウント番号、リポジトリの詳細を変更します。後で使用できるように、画像の URL をメモしておきます。	

タスク	説明	必要なスキル
	Important M1 チップを搭載した macOS システムでは、AMD64 プラットフォームで実行中の Amazon EKS と互換性があるイメージの作成に問題があります。この問題を解決するには、docker buildx を使用して Amazon EKS で動作する Docker イメージをビルドします。	

Java マイクロサービスをデプロイする

タスク	説明	必要なスキル
デプロイファイルを作成します。	このパターンの追加情報セクションにあるサンプルデプロイファイルのコードに基づき、 `deployment.yaml` という YAML ファイルを作成します。 **Note** 先ほどコピーしたイメージの URL を Amazon ECR リポジトリのイメージファイ	開発者、システム管理者

タスク	説明	必要なスキル
	ルのパスとして使用します。	
Java マイクロサービスを Amazon EKS クラスターにデプロイします。	Amazon EKS クラスターにデプロイを作成するには、`kubectl apply -f deployment.yaml` コマンドを実行します。	開発者、システム管理者
ポッドのステータスを確認します。	1. ポッドのステータスを確認するには、`kubectl get pods` コマンドを実行します。 2. ステータスが準備完了 に変わるまで待ちます。	開発者、システム管理者
サービスを作成します。	1. このパターンの追加情報セクションにあるサンプルサービスファイルのコードに基き、 `service.yaml` というファイルを作成します。 2. `kubectl apply -f service.yaml` コマンドを実行します。	開発者、システム管理者

タスク	説明	必要なスキル
AWS Load Balancer Controller アドオンをインストールします。	Amazon EKS ドキュメントの AWS Load Balancer Controller のアドオンのインストールの指示に従います。 **Note** Kubernetes サービスの Application Load Balancer または Network Load Balancer を作成するには、アドオンがインストールされている必要があります。	開発者、システム管理者
Ingress リソースを作成します。	このパターンの追加情報セクションにある サンプル Ingress リソースファイルのコードに基づき、 `ingress.yaml` という YAML ファイルを作成します。	開発者、システム管理者
Application Load Balancer を作成します。	Ingress リソースをデプロイしてApplication Load Balancer を作成するには、`kubectl apply -f ingress.yaml` コマンドを実行します。	開発者、システム管理者

アプリケーションをテストする

タスク	説明	必要なスキル
アプリケーションをテストおよび検証します。	1. ADDRESS フィールドからロードバランサーの DNS 名を取得するには、`kubectl get ingress.networking.k8s.io/java-microservice-ingress` コマンドを実行します。 2. Amazon EKS ノードと同じ VPC 内の EC2 インスタンスで、`curl -v <DNS address from previous command>` コマンドを実行します。	開発者、システム管理者

関連リソース

- プライベートリポジトリの作成(Amazon ECR ドキュメント)
- Docker イメージのプッシュ(Amazon ECR ドキュメント)
- Ingress Controllers(Amazon EKS ワークショップ)
- Docker Buildx(Docker ドキュメント)

追加情報

サンプル POM ファイル

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/
maven-4.0.0.xsd">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
```

```
  <groupId>helloWorld</groupId>
  <artifactId>helloWorld</artifactId>
  <version>1.0-SNAPSHOT</version>


  <dependencies>
    <dependency>
      <groupId>com.sparkjava</groupId><artifactId>spark-core</
artifactId><version>2.0.0</version>
    </dependency>
  </dependencies>
  <build>
    <plugins>
      <plugin>
        <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId><artifactId>maven-jar-plugin</
artifactId><version>2.4</version>
        <configuration><finalName>eksExample</finalName><archive><manifest>
              <addClasspath>true</addClasspath><mainClass>eksExample.HelloWorld</
mainClass><classpathPrefix>dependency-jars/</classpathPrefix>
            </manifest></archive>
        </configuration>
      </plugin>
      <plugin>
        <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId><artifactId>maven-compiler-plugin</
artifactId><version>3.1</version>
        <configuration><source>1.8</source><target>1.8</target></configuration>
      </plugin>
      <plugin>
        <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId><artifactId>maven-assembly-plugin</
artifactId>
        <executions>
          <execution>
            <goals><goal>attached</goal></goals><phase>package</phase>
            <configuration>
              <finalName>eksExample</finalName>
              <descriptorRefs><descriptorRef>jar-with-dependencies</descriptorRef></
descriptorRefs>
              <archive><manifest><mainClass>eksExample.HelloWorld</mainClass></
manifest></archive>
            </configuration>
          </execution>
        </executions>
```

```
      </plugin>
    </plugins>
  </build>
</project>
```

サンプル Dockerfile

```
FROM bellsoft/liberica-openjdk-alpine-musl:17

RUN apk add maven
WORKDIR /code

# Prepare by downloading dependencies
ADD pom.xml /code/pom.xml
RUN ["mvn", "dependency:resolve"]
RUN ["mvn", "verify"]

# Adding source, compile and package into a fat jar
ADD src /code/src
RUN ["mvn", "package"]

EXPOSE 4567
CMD ["java", "-jar", "target/eksExample-jar-with-dependencies.jar"]
```

サンプルデプロイファイル

```
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  name: microservice-deployment
spec:
  replicas: 2
  selector:
    matchLabels:
      app.kubernetes.io/name: java-microservice
  template:
    metadata:
      labels:
        app.kubernetes.io/name: java-microservice
    spec:
      containers:
      - name: java-microservice-container
        image: .dkr.ecr.amazonaws.com/:
```

```
        ports:
        - containerPort: 4567
```

サンプルサービスファイル

```
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  name: "service-java-microservice"
spec:
  ports:
    - port: 80
      targetPort: 4567
      protocol: TCP
  type: NodePort
  selector:
    app.kubernetes.io/name: java-microservice
```

サンプル Ingress リソースファイル

```
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
  name: "java-microservice-ingress"
  annotations:
    kubernetes.io/ingress.class: alb
    alb.ingress.kubernetes.io/load-balancer-name: apg2
    alb.ingress.kubernetes.io/target-type: ip
  labels:
    app: java-microservice
spec:
  rules:
    - http:
        paths:
          - path: /
            pathType: Prefix
            backend:
              service:
                name: "service-java-microservice"
                port:
                  number: 80
```

AWS Copilot を使用してクラスター化されたアプリケーションを Amazon ECS にデプロイする

Amazon Web Services、Jean-Baptiste Guillois、Mathew George、Thomas Scott

概要

このパターンは、Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) クラスターにコンテナをデプロイする方法を示しています。これは、Amazon Web Services (AWS) マネジメントコンソールを使用する方法と AWS Copilot を使用する方法で、AWS Copilot がデプロイタスクを簡素化する方法を示しています。

Amazon ECS は、クラスターでコンテナを簡単に実行、停止、管理できる非常にスケーラブルで高速なコンテナ管理サービスです。コンテナは、個々のタスクやサービス内のタスクを実行するために使用するタスク定義で定義されます。タスクとサービスは、AWS Fargate で管理されているサーバーレスインフラストラクチャで実行できます。または、インフラストラクチャをより詳細に制御するために、管理する Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスのクラスターでタスクとサービスを実行できます。

AWS Copilot コマンドラインインターフェイスの継続的インテグレーションと継続的デリバリー (CLI) コマンドは、ローカル開発環境から、Amazon ECS での本番稼働対応のコンテナ化されたアプリケーションの構築、リリース、および運用を簡素化します。AWS Copilot CLI は、Infrastructure as Code 使用することから、ユーザーの代わりにプロビジョニングされた継続的インテグレーションと継続的デリバリー（CI/CD）パイプラインを作成することまで、最新のアプリケーションのベストプラクティスをサポートするデベロッパーワークフローと連携します。AWS Copilot CLI を毎日の開発の一部として使用し、 の代替としてテストのサイクルをAWS マネジメントコンソールの代行として使用します。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブなAWS アカウント
- AWS アカウントを使用するようにローカルにインストールされ、設定されている AWS Command Line Interface (AWS CLI) (AWS CLI) (AWS CLI ドキュメントのインストール手順 と設定手順 を参照)
- AWS Copilot がローカルにインストールされている (Amazon ECS ドキュメントのインストール手順を参照)

- Docker がローカルマシンにインストールされている (Docker のドキュメント を参照)

制限事項

- Docker は無料プランでは、IP アドレスごとに 6 時間あたり 100 個のコンテナイメージのプル制限を設けています。

アーキテクチャ

ターゲットテクノロジースタック

- 仮想プライベートクラウド (VPC)、パブリックおよびプライベートサブネット、およびセキュリティグループを使用して設定される AWS 環境
- Amazon ECS クラスター
- Amazon ECS サービスとタスク定義
- Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR)
- Amazon DynamoDB
- Application Load Balancer
- AWS Fargate
- Amazon Identity and Access Management (IAM)
- Amazon CloudWatch
- AWS CloudTrail

ターゲット アーキテクチャ

このパターンのサンプルアプリケーションをデプロイすると、複数のタスクが作成され、別々のアベイラビリティーゾーンにデプロイされます。各タスクは Amazon DynamoDB にデータを保存します。あるタスクのウェブページにアクセスすると、他のすべてのタスクのデータを表示できます。

ツール

AWS サービス

- Amazon ECR – Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) は、セキュリティ、スケーラビリティ、信頼性を備えた マネージドコンテナイメージレジストリサービスです。Amazon ECR は、 IAM を使用するリソースベースの許可を持つプライベートリポジトリをサポートします。
- Amazon ECS – Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) は、クラスターでコンテナの実行、停止、管理を簡単に行うことのできる、高度にスケーラブルで高速なコンテナ管理サービスです。タスクとサービスは、AWS Fargate で管理されているサーバーレスインフラストラクチャで実行できます。または、インフラストラクチャをより詳細に制御するために、管理する Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスのクラスターでタスクとサービスを実行できます。
- AWS Copilot — AWS Copilot には、レジストリへのプッシュ、タスク定義の作成、クラスターの作成など、コンテナ化されたアプリケーションを AWS で起動および管理するのに役立つコマンドラインインターフェイスが用意されています。
- AWS Fargate — AWS Fargate はサーバーレスの従量制料金計算エンジンであり、サーバーを管理しなくてもアプリケーションの構築に集中できます。AWS Fargate は Amazon ECS とAmazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) の両方に対応しています。Fargate 起動タイプまたは Fargate 容量プロバイダーを使用して Amazon ECS タスクやサービスを実行する場合、アプリケーションをコンテナにパッケージ化し、CPU とメモリ要件を指定し、ネットワークとIAM ポリシーを定義して、アプリケーションを起動します。各Fargate タスクは、独自の分離境界を持ち、基盤となるカーネル、CPU リソース、メモリリソース、Elastic Network Interface を別のタスクと共有しません。
- Amazon DynamoDB は、フルマネージド NoSQL データベースサービスであり、シームレスなスケーラビリティを備えた高速で予測可能なパフォーマンスを提供します。
- Elastic Load Balancing (ELB) は、受信したトラフィックを複数のアベイラビリティーゾーンの複数のターゲット (EC2 インスタンス、コンテナ、IP アドレスなど) に自動的に分散させます。登録されているターゲットの状態をモニタリングし、正常なターゲットにのみトラフィックをルーティングします。Elastic Load Balancing は、受信トラフィックの時間的な変化に応じて、ロードバランサーをスケーリングします。また、大半のワークロードに合わせて自動的にスケーリングできます。

ツール

- Docker Command Line Interface
- AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI)
- AWS Copilotコマンドラインインターフェイス

コード

このパターンで使用されているサンプルアプリケーションのコードは、GitHub のクラスターサンプルアプリケーション リポジトリにあります。次のセクションの指示に従って、サンプルファイルを使用します。

エピック

アプリケーションスタックのデプロイ-オプション 1 (AWS マネジメントコンソール)

タスク	説明	必要なスキル
GitHub リポジトリのクローンを作成します。	以下のコマンドを使用してサンプルコードリポジトリを複製します。 `git clone https://github.com/aws-samples/cluster-sample-app cluster-sample-app && cd cluster-sample-app`	アプリ開発者、AWS DevOps
Amazon ECR リポジトリを作成します。	1. AWS マネジメントコンソールにサインインして Amazon ECRコンソール (https://console.aws.amazon.com/redshift/) を開きます。 2. リポジトリの作成を選択します。 3. リポジトリ名には、cluster-sample-app と入力します。 4. 他の設定はすべてデフォルト値のままにしておきます。 5. リポジトリの作成を選択します。	アプリ開発者、AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	詳細については、Amazon ECR ユーザーガイドのリポジトリの作成 を参照してください。	

タスク	説明	必要なスキル

Docker イメージをビルドし、タグ付けして Amazon ECR リポジトリにプッシュします。	1. 作成したリポジトリを選択し、プッシュコマンドの表示を選択します。
	2. 表示されるコマンドをコピーしてローカルで実行し、docker イメージのビルド、タグ付け、プッシュを行います。 コマンドの出力は、次のようになります。
	
	レジストリに Docker クライアントを認証します。
	
	`aws ecr get-login -password --region <YOUR_AWS_REGION> | docker login --username AWS --password-stdin <YOUR_AWS_ACCOUNT>.dkr.ecr.<YOUR_AWS_REGION>.amazonaws.com`
	
	Docker イメージの構築：
	
	`docker build -t cluster-sample-app .`
	
	Docker イメージをタグ付けするには：
	
	`docker tag cluster-sample-app:latest <YOUR_AWS_ACCOUNT>.dkr.ecr.<YOUR_AWS_REGION>.amazonaws`
		アプリ開発者、AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル

	`.com/cluster-sample-app:latest`
	
	リポジトリにプッシュするイメージにタグを付けます。
	
	`docker push <YOUR_AWS_ACCOUNT>.dkr.ecr.<YOUR_AWS_REGION>.amazonaws.com/cluster-sample-app:latest`	

タスク	説明	必要なスキル
アプリケーションをデプロイします。	1. AWS CloudFormation コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudformation/) を開きます。 2. スタックの作成 を選択します。 3. テンプレートの準備 で、テンプレートの準備完了を選択します。 4. テンプレートの指定セクションで、テンプレートファイルのアップロード を選択します。 5. GitHub `cluster-sample-app-stack.yml` リポジトリからクローンしたローカルファイルを CloudFormation テンプレートとして選択し、次へ を選択します。 6. スタックの名前を入力し、次へ を選択します。 7. デフォルトのオプションを保持するには、次へを選択します。 8. すべてのオプションを確認し、IAM リソースが作成されたことを確認して、スタックの作成を選択します。 9. アプリケーションスタックがデプロイされたら、出力タブを選択し、URL をコ	AWS DevOps、アプリケーション開発者

タスク	説明	必要なスキル
	ピーして、ブラウザで開いてアプリケーションにアクセスします。 CloudFormation テンプレートのデプロイに関する詳細については、CloudFormation ドキュメントのAWS CloudFormation ドキュメントでのスタックの作成 を参照してください。	

アプリケーションスタックのデプロイ-オプション 2 (AWS Copilot CLI)

タスク	説明	必要なスキル
GitHub リポジトリのクローンを作成します。	以下のコマンドを使用してサンプルコードリポジトリを複製します。 `git clone https://github.com/aws-samples/cluster-sample-app cluster-sample-app && cd cluster-sample-app`	アプリ開発者、AWS DevOps
AWS Copilot CLI を使用してコンテナイメージを AWS にデプロイします。	プロジェクトのルートディレクトリで以下のコマンドを使用して、アプリケーションを 1 ステップでデプロイします。 `copilot init --app cluster-sample-app --`	アプリ開発者、AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	`name demo --type "Load Balanced Web Service" --dockerfile ./Dockerfile --port 8080 --deploy` これで、出力として提供された DNS 名を使用してアプリケーションにアクセスできるはずです。	

作成したリソースを削除します。

タスク	説明	必要なスキル
AWS マネジメントコンソールを使用して作成したリソースを削除します。	オプション 1 (AWS マネジメントコンソール) を使用してアプリケーションスタックをデプロイした場合、作成したリソースを削除する準備ができたら次の手順に従います。 1. クラウドフォーメーション コンソール のhttps://console.aws.amazon.com/cloudformation/ 開きます： 2. 作成したロールを選択し、削除を選択します。 3. https://console.aws.amazon.com/ecr/repositories で Amazon ECR コンソールを開きます。 4. 作成したリポジトリを選択し、削除を選択します。	アプリ開発者、AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
AWS Copilot によって作成されたリソースを削除します。	オプション 2 (AWS Copilot CLI) を使用してアプリケーションスタックをデプロイした場合、作成したリソースを削除する準備ができたら次の手順に従います。 `copilot app delete`	アプリ開発者、AWS DevOps

関連リソース

- AWS CLI の最新バージョンをインストールまたは更新します (AWS CLI ドキュメント)
- AWS Copilot コマンドラインインターフェイスの使用 (Amazon ECS ドキュメント)
- AWS Fargate 上の Amazon ECS(Amazon ECS ドキュメント)
- Amazon ECS ドキュメント
- Amazon ECR ドキュメント
- Amazon CloudFormation のドキュメント
- Docker デスクトップ (Docker ドキュメント)

gRPC ベースのアプリケーションを Amazon EKS クラスターにデプロイし、Application Load Balancer でアクセスする

Amazon Web Services、Kirankumar Chandrashekar、Huy Nguyen

概要

このパターンでは、gRPC ベースのアプリケーションを Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) クラスターでホストし、Application Load Balancer を介して安全にアクセスする方法を説明します。

「gRPC」は、任意の環境で実行できるオープンソースのリモートプロシージャコール (RPC) フレームワークです。マイクロサービスの統合やクライアントとサーバーの通信に使用できます。gRPC の詳細については、AWS ブログのポスト「Application Load Balancer support for end-to-end HTTP/2 and gRPC」を参照してください。

このパターンは、Amazon EKS で Kubernetes ポッドとして実行される gRPC ベースアプリケーションの実行環境を提供する方法を示しています。gRPC クライアントは、SSL/TLS 暗号化接続を使用して、HTTP/2 プロトコルを介して Application Load Balancer に接続します。Application Load Balancer は、Amazon EKS ポッドで実行される gRPC アプリケーションにトラフィックを転送します。gRPC ポッドの数は、「Kubernetes 水平ポッドオートスケーラー」 を使用してトラフィックに基づいて自動的にスケーリングできます。Application Load Balancer のターゲットグループは Amazon EKS ノードのヘルスチェックを行い、ターゲットが正常かどうかを評価して、正常なノードにのみトラフィックを転送します。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブな AWS アカウント。
- Docker、Linux、macOS、または Windows にインストールして設定します。
- Linux、macOS または Windows にインストールして設定されている「AWS Command Line Interface (AWS CLI) バージョン 2」。
- Linux、macOS、または Windows にインストールして設定されている eksctl。
- `kubectl`、Amazon EKS クラスターのリソースにアクセスするようにインストールおよび設定されています。詳細については、「Amazon EKS ドキュメント」の「kubectl のインストールまたは更新」を参照してください。
- 「GrpCurl」、インストールおよび設定。

- 新規もしくは既存の Amazon EKS クラスター。詳細については、「Amazon EKS を使い始める」を参照してください。
- Amazon EKS クラスターにアクセスするように設定されたコンピュータのターミナル。詳細については、「Amazon EKS ドキュメント」の「クラスターと通信するようにコンピュータを設定する」を参照してください。
- Amazon EKS クラスターにプロビジョニングされた「AWS Load Balancer Controller」
- 有効な SSL または SSL/TLS 証明書を持つ既存の DNS ホスト名。AWS Certificate Manager (ACM) を使用するか、既存の証明書を ACM にアップロードすることで、ドメインの証明書を取得できます。この 2 つのオプションの詳細については、ACM ドキュメントの「パブリック証明書のリクエスト」と「AWS 認定 Manager への証明書のインポート」を参照してください。

アーキテクチャ

次の図に、このパターンが構築するアーキテクチャを示します。

次の図は、SSL/TLS トラフィックを gRPC クライアントから受信し、Application Load Balancer にオフロードするワークフローを示しています。トラフィックは仮想プライベートクラウド (VPC) から送信されるため、gRPC サーバーにはプレーンテキストで転送されます。

ツール

AWS サービス

- AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI) はオープンソースのツールであり、コマンドラインシェルのコマンドを使用して AWS サービスとやり取りすることができます。
- 受信したアプリケーションまたはネットワークトラフィックを複数のターゲットに分散するには、Elastic Load Balancing を使用します。例えば、1 つまたは複数のアベイラビリティーゾーンの Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンス、コンテナ、および IP アドレスにトラフィックを分散できます。
- 「Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR)」は、セキュリティ、スケーラビリティ、信頼性を備えたマネージドコンテナイメージレジストリサービスです。
- Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) は、 で Kubernetes を実行する際に役立ちます。独自の Kubernetes コントロールプレーンまたはノードをインストールおよび維持する必要はありません。

ツール

- eksctl は、Amazon EKS 上にクラスターを作成するためのシンプルな CLI ツールです。
- 「kubectl」は、 Kubernetes クラスターに対してコマンドを実行するためのコマンドラインユーティリティです。
- AWS Load Balancer Controllerは、Kubernetes クラスターの AWS Elastic Load Balancers の管理を支援します。
- 「GrpCurl」 は gRPC サービスとのやり取りを支援するコマンドラインツールです。

コードリポジトリ

このパターンのコードは、GitHub 「grpc-traffic-on-alb-to-eks」リポジトリで入手可能です。

エピック

gRPC サーバーの Docker イメージをビルドして Amazon ECR にプッシュします

タスク	説明	必要なスキル
Amazon ECR リポジトリを作成します。	AWS マネジメントコンソールにサインインし、Amazon ECR コンソールを開いて、Amazon ECR リポジトリを作成します。詳細については、「Amazon ECR ドキュメント」の「リポジトリの作成」を参照してください。Amazon ECR リポジトリの URL を必ず記録してください。 次のコマンドを実行して、AWS CLI で Amazon ECR リポジトリを作成することもできます。	クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル
	`aws ecr create-repository --repository-name helloworld-grpc`	

Docker イメージを作成します。	1. GitHub grpc-traffic-on-alb-to-eks リポジトリの複製を作成します。
	`git clone https://github.com/aws-samples/grpc-traffic-on-alb-to-eks.git`
	2. リポジトリのルートディレクトリから、Dockerfile が存在することを確認し、次のコマンドを実行して Docker イメージを作成します。
	`docker build -t <amazon_ecr_repository_url>:<Tag> .`
	Important
	必ず `<amazon_ecr_repository_url>` を、前に作成した Amazon ECR リポジトリの URL に置き換えてください。
		DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル

Amazon ECR にDocker イメージをプッシュします。	1. 次のコマンドを実行して、Amazon ECR リポジトリにログインします。
	`aws ecr get-login -password --region us-east-1 --no-cli-auto-prompt | docker login --username AWS --password-stdin <your_aws_account_id>.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com`
	2. 次のコマンドを実行して、Docker イメージを Amazon ECR リポジトリにプッシュします。
	`docker push <your_aws_account_id>.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/helloworld-grpc:1.0`
	Important
	必ず `<your_aws_account_id>` を AWS アカウント ID に置き換えてください。
		DevOps エンジニア

Kubernetes マニフェストを Amazon EKS クラスターにデプロイします。

タスク	説明	必要なスキル
Kubernetes マニフェストファイルの値を変更します。	1. 要件に従って、リポジトリの Kubernetes フォルダにある `grpc-sample.yaml` Kubernetes マニフェストファイルを変更します。Ingress リソースのアノテーションとホスト名を変更する必要があります。Ingress リソースのサンプルについては、「追加情報」セクションを参照してください。イングレスアノテーションの詳細について、Kubernetes ドキュメントの「イングレスアノテーション」 を参照してください。 2. Kubernetes デプロイリソースで、`image` デプロイリソースを Docker イメージをプッシュした Amazon ECR リポジトリのユニフォームリソース識別子 (URI) に変更します。デプロイリソースのサンプルについては、「追加情報」セクションを参照してください。	DevOps エンジニア
Kubernetes マニフェストファイルをデプロイします。	次の `kubectl` コマンドを実行して `grpc-sample.yaml` ファイルを Amazon EKS クラスターに展開します。	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	`kubectl apply -f ./kubernetes/grpc-sample.yaml`	

Application Load Balancerの FQDN の DNS レコードを作成します。

タスク	説明	必要なスキル
Application Load Balancerの FQDN を記録します。	1. 次の `kubectl` コマンドを実行して、Application Load Balancer を管理する Kubernetes 入力リソースを記述します。 `kubectl get ingress -n grpcserver` サンプル出力は「追加情報」セクションに記載されています。`HOSTS` 出力のフィールドには、SSL 証明書が作成された DNS ホスト名が表示されます。 2. 出力の`Address` フィールドから、Application Load Balancer の完全修飾ドメイン名 (FQDN) を記録します。 3. Application Load Balancer の FQDN を指す DNS レコードを作成します。DNS プロバイダーが Amazon Route 53 の場合は、アプリケーションロードバラ	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	ンサーの FQDN をポイントするエイリアスレコードを作成できます。このオプションについての詳細は、「Route 53 ドキュメント」の「エイリアスと非エイリアスレコードの選択」を参照してください。	

ソリューションをテストする

タスク	説明	必要なスキル
gRPC サーバーをテストします。	GrpCurl を使用して次のコマンドを実行して、エンドポイントをテストします。 `grpcurl grpc.example.com:443 list grpc.reflection.v1alpha.ServerReflection helloworld.helloworld` **Note** `grpc.example.com` を DNS 名に置き換えます。	DevOps エンジニア
gRPC クライアントを使用して gRPC サーバーをテストします。	`helloworld_client_ssl.py` サンプル gRPC クライアントで、`grpc.example.com` のホスト名を gRPC サーバーに使用されて	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル

	いるホスト名に置き換えます。
	
	次のコードサンプルは、クライアントのリクエストに対する gRPC サーバーからの応答を示しています。
	
	`python ./app/helloworld_client_ssl.py`
	`message: "Hello to gRPC server from Client"`
	
	`message: "Thanks for talking to gRPC server!! Welcome to hello world. Received message is \"Hello to gRPC server from Client\""`
	`received: true`
	
	これは、クライアントがサーバーと通信でき、接続が成功したことを示しています。	

クリーンアップ

タスク	説明	必要なスキル
DNS レコードを削除する。	前に作成した Application Load Balancer の FQDN を指す DNS レコードを削除します。	クラウド管理者
ロードバランサーを削除する。	Amazon EC2 コンソールで、[ロードバランサー] を選択し、Kubernetes コント	クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル
	ローラーが Ingress リソース用に作成したロードバランサーを削除します。	
Amazon EKS クラスターを削除する。	`eksctl` を使用して Amazon EKS クラスターを削除します。 `eksctl delete cluster -f ./eks.yaml`	AWS DevOps

関連リソース

- 「Amazon EKS でのネットワーク負荷分散」
- 「Application Load Balancer のターゲットグループ」

追加情報

サンプル入力リソース:

```
---
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
  annotations:
    alb.ingress.kubernetes.io/healthcheck-protocol: HTTP
    alb.ingress.kubernetes.io/ssl-redirect: "443"
    alb.ingress.kubernetes.io/backend-protocol-version: "GRPC"
    alb.ingress.kubernetes.io/listen-ports: '[{"HTTP": 80}, {"HTTPS":443}]'
    alb.ingress.kubernetes.io/scheme: internet-facing
    alb.ingress.kubernetes.io/target-type: ip
    alb.ingress.kubernetes.io/certificate-arn: arn:aws:acm:<AWS-
Region>:<AccountId>:certificate/<certificate_ID>
  labels:
    app: grpcserver
    environment: dev
  name: grpcserver
```

```
  namespace: grpcserver
spec:
  ingressClassName: alb
  rules:
  - host: grpc.example.com # <----- replace this as per your host name for which the
 SSL certtficate is available in ACM
    http:
      paths:
      - backend:
          service:
            name: grpcserver
            port:
              number: 9000
        path: /
        pathType: Prefix
```

サンプルデプロイリソース:

```
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  name: grpcserver
  namespace: grpcserver
spec:
  selector:
    matchLabels:
      app: grpcserver
  replicas: 1
  template:
    metadata:
      labels:
        app: grpcserver
    spec:
      containers:
      - name: grpc-demo
        image: <your_aws_account_id>.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/helloworld-
grpc:1.0   #<------- Change to the URI that the Docker image is pushed to
        imagePullPolicy: Always
        ports:
        - name: grpc-api
          containerPort: 9000
        env:
        - name: POD_IP
```

```
          valueFrom:
            fieldRef:
              fieldPath: status.podIP
      restartPolicy: Always
```

サンプル出力:

```
NAME             CLASS           HOSTS                          Address
 PORTS          AGE
 grpcserver       <none>      <DNS-HostName>                 <ELB-address>
 80             27d
```

Docker コンテナとして AWS IoT Greengrass V2 実行されている にコンテナ化されたアプリケーションをデプロイする

Salih Bakir、Giuseppe Di Bella、Gustav Svalander、Amazon Web Services

概要

AWS IoT Greengrass Version 2は、Docker コンテナとしてデプロイされた場合、Docker アプリケーションコンテナの実行をネイティブにサポートしていません。このパターンは、Docker-in-Docker (DinD) 機能 AWS IoT Greengrass V2 を有効にする の最新バージョンに基づいてカスタムコンテナイメージを作成する方法を示しています。DinD を使用すると、 AWS IoT Greengrass V2 環境内でコンテナ化されたアプリケーションを実行できます。

このパターンは、スタンドアロンソリューションとしてデプロイすることも、Amazon ECS Anywhere などのコンテナオーケストレーションプラットフォームと統合することもできます。どちらのデプロイモデルでも、スケーラブルなコンテナベースのデプロイを有効にしながら、 AWS IoT SiteWise エッジ処理機能を含む完全な AWS IoT Greengrass V2 機能を維持します。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブ AWS アカウント。
- 一般的な AWS IoT Greengrass Version 2 前提条件については、 AWS IoT Greengrass Version 2 ドキュメントの「前提条件」を参照してください。
- Linux、macOS、または Windows にインストールおよび設定された Docker エンジン。
- Docker Compose (Docker Compose コマンドラインインターフェイス (CLI) を使用して Docker イメージを実行する場合) 。
- Linux オペレーティングシステム。
- 仮想化をサポートするホストサーバーを持つハイパーバイザー。
- システム要件:
  - 2 GB の RAM (最小)
  - 使用可能なディスク容量 5 GB (最小)
  - AWS IoT SiteWise Edge の場合、16 GB の RAM と 50 GB の使用可能なディスク容量を備えた x86_64 クアッドコア CPU。 AWS IoT SiteWise データ処理の詳細については、 AWS IoT SiteWise ドキュメントの「データ処理パックの要件」を参照してください。

製品バージョン

- AWS IoT Greengrass Version 2 バージョン 2.5.3 以降
- Docker-in-Docker バージョン 1.0.0 以降
- Docker Compose バージョン 1.22 以降
- Docker エンジンバージョン 20.10.12 以降

制限事項

- 一部の AWS のサービス は では使用できません AWS リージョン。利用可能なリージョンについては、「AWS サービス (リージョン別)」を参照してください。特定のエンドポイントについては、「サービスエンドポイントとクォータ」を参照して、サービスのリンクを選択してください。

アーキテクチャ

ターゲットテクノロジースタック

- データソース – 処理用のデータを生成する IoT デバイス、センサー、または産業機器
- AWS IoT Greengrass V2 – エッジインフラストラクチャにデプロイされた D-in-D 機能を備えた Docker コンテナとしての実行
- コンテナ化されたアプリケーション – ネストされた Docker コンテナとして AWS IoT Greengrass V2 環境内で実行されるカスタムアプリケーション
- (オプション) Amazon ECS Anywhere – コンテナのデプロイを管理する AWS IoT Greengrass V2 コンテナオーケストレーション
- その他 AWS のサービス – AWS IoT Core AWS IoT SiteWiseデータ処理と管理 AWS のサービス のための など

ターゲットアーキテクチャ

次の図は、コンテナ管理ツールである Amazon ECS Anywhere を使用するターゲットデプロイアーキテクチャの例を示しています。

この図表は、次のワークフローを示しています:

1: コンテナイメージストレージ – Amazon ECR は、エッジ処理に必要な AWS IoT Greengrass コンテナイメージとカスタムアプリケーションコンテナを保存します。

2 および 3: コンテナのデプロイ – Amazon ECS Anywhere は AWS IoT Greengrass 、コンテナイメージを Amazon ECR からエッジロケーションにデプロイし、コンテナのライフサイクルとデプロイプロセスを管理します。

4: コンポーネントのデプロイ — デプロイされた AWS IoT Greengrass コアは、設定に基づいて関連するコンポーネントを自動的にデプロイします。コンポーネントには、コンテナ化された環境内の AWS IoT SiteWise Edge やその他の必要なエッジ処理コンポーネントが含まれます。

5: データインジェスト – 完全に設定されると、 はエッジロケーションのさまざまな IoT データソースからのテレメトリデータとセンサーデータの取り込み AWS IoT Greengrass を開始します。

6: データ処理とクラウド統合 – コンテナ化された AWS IoT Greengrass コアは、デプロイされたコンポーネント (産業用データの AWS IoT SiteWise Edge を含む) を使用してデータをローカルで処理します。次に、処理されたデータを AWS クラウド サービスに送信して、さらなる分析と保存を行います。

ツール

AWS のサービス

- Amazon ECS Anywhere は、Amazon ECS タスクとサービスを独自のインフラストラクチャにデプロイ、使用、管理する際に役立ちます。
- Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) は、 AWS クラウドでスケーラブルなコンピューティング容量を提供します。仮想サーバーを必要な数だけ起動して、迅速にスケールアップまたはスケールダウンができます。
- Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) は、セキュリティ、スケーラビリティ、信頼性を備えたマネージドコンテナイメージレジストリサービスです。
- AWS IoT Greengrass は、デバイス上で IoT アプリケーションを構築、デプロイ、管理するのに役立つオープンソースの IoT エッジランタイムおよびクラウドサービスです。
- AWS IoT SiteWise は、産業用機器からデータを大規模に収集、モデル化、分析、視覚化するのに役立ちます。

その他のツール

- Docker は、オペレーティングシステムレベルの仮想化を使用してソフトウェアをコンテナで配信するサービスとしての Platform as a Service (PaaS) 製品のセットです。
- Docker Compose は、マルチコンテナアプリケーションを定義および実行するためのツールです。

- Docker Engine は、アプリケーションを構築およびコンテナ化するためのオープンソースのコンテナ化テクノロジーです。

コードリポジトリ

このパターンのコードは、GitHub AWS IoT Greengrass v2 Docker-in-Docker リポジトリで入手できます。

エピック

AWS IoT Greengrass V2 Docker-in-Docker イメージを構築する

タスク	説明	必要なスキル

クローンを作成してリポジトリに移動します。	リポジトリのクローンを作成するには、次のコマンドを使用します。
	`git clone https://github.com/aws-samples/aws-iot-greengrass-v2-docker-in-docker.git`
	docker ディレクトリに移動するには、次のコマンドを使用します。
	`cd aws-iot-greengrass-v2-docker-in-docker/docker`
		DevOps エンジニア、AWS DevOps

Docker イメージを作成します。	デフォルト (最新) バージョンで Docker イメージを構築するには、次のコマンドを実行します。	AWS DevOps、DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル

	`docker build -t x86_64/aws-iot-greengrass:latest .`
	
	または、特定のバージョンで Docker イメージを構築するには、次のコマンドを実行します。
	
	`docker build --build-arg GREENGRASS_RELEASE_VERSION=2.12.0 -t x86_64/aws-iot-greengrass:2.12.0 .`
	
	ビルドを確認するには、次のコマンドを実行します。
	
	`docker images | grep aws-iot-greengrass`	

タスク	説明	必要なスキル

(オプション) Amazon ECR にプッシュします。	1. リポジトリを作成するには、次のコマンドを実行します。
	
	`aws ecr create-repository --repository-name aws-iot-greengrass-dind --region us-east-1`
	
	2. 認証するには、次のコマンドを実行します。
	
	`aws ecr get-login-password --region us-east-1 | docker login --username AWS --password-stdin <ACCOUNT-ID>.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com`
	
	3. タグを付けてプッシュするには、次のコマンドを実行します。
	
	`docker tag x86_64/aws-iot-greengrass:latest <ACCOUNT-ID>.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/aws-iot-greengrass-dind:latest`
	
	`docker push <ACCOUNT_ID>.dkr.ecr.us-east-1.amazo`
		アプリ開発者、AWS DevOps、DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	naws.com/aws-iot-greengrass-dind:latest	

AWS 認証情報を設定する

タスク	説明	必要なスキル
認証方法を選択します。	以下のオプションのいずれかを選択してください。 • オプション 1 (推奨): IAM ロール – 適切な IAM ロールを持つ Amazon EC2、Amazon ECS、または Amazon EKS で実行されている場合に使用します。追加の設定は必要ありません。 • オプション 2: 環境変数 – テストと開発用。 • オプション 3: 認証情報ファイル – 本番稼働用には推奨されません。 • オプション 4: レガシーenv.cfgファイル。	AWS 管理者
認証方法を設定します。	選択した認証方法では、次の設定ガイダンスを使用します。 • オプション 2 (環境変数) – AWS_ACCESS_KEY_ID 、AWS_SECRET_ACCESS_KEY 、お	AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル

	よびオプションで を準備しますAWS_SESSION_TOKEN 。
	• オプション 3 (認証情報ファイル) – 認証情報ディレクトリとファイルを作成します。
	• (a) 次のコマンドを実行します。
	`mkdir -p ~/greengrass-v2-credentials`
	• (b) で次のファイルを作成します~/greengrass-v2-credentials/credentials 。
	`[default]`
	`aws_access_key_id=YourAccessKey`
	`aws_secret_access_key=YourSecretKey`
	• (c) ファイルを次のように保護します。
	`chmod 600 ~/greengrass-v2-credentials/credentials`
	• オプション 4 (env.cfg) – 次のように docker ディレ	

タスク	説明	必要なスキル

	クトリに env.cfg ファイルを作成します。
	
	`GGC_ROOT_PATH=/greengrass/v2`
	
	`AWS_REGION=us-east-1`
	
	`PROVISION=true`
	
	`THING_NAME=MyGreengrassCore`
	
	`THING_GROUP_NAME=MyGreengrassCoreGroup`
	
	`TES_ROLE_NAME=GreengrassV2TokenExchangeRole`
	
	`TES_ROLE_ALIAS_NAME=GreengrassCoreTokenExchangeRoleAlias`
	
	`COMPONENT_DEFAULT_USER=ggc_user:ggc_group`	

Docker Compose で を実行する

タスク	説明	必要なスキル
docker-compose.yml を設定します。	次のように、 docker-compose.yml ファイルを環境変数で更新します。 • キー変数: PROVISION , AWS_REGIO N 、THING_NAM E 、THING_GRO UP_NAME 、TES_ROLE_ NAME 、 TES_ROLE_ ALIAS_NAME • 環境変数による認証情報については、次のコメントを解除します。 environment: - AWS_ACCESS_KEY_ID= YourKey - AWS_SECRET_ACCESS_ KEY=YourSecret • 認証情報ファイルの場合は、次のコメントを解除します。 volumes: - ~/greengrass-v2-cr edentials:/root/.a ws/:ro	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル

	• ログの永続性については、以下を追加します。
	
	`volumes:`
	
	`- ./logs:/greengrass/v2/logs`	

コンテナを起動して検証します。	フォアグラウンドで を開始するには、次のコマンドを実行します。
	
	`docker-compose up --build`
	
	または、バックグラウンドで開始するには、次のコマンドを実行します。
	
	`docker-compose up --build -d`
	
	ステータスを確認するには、次のコマンドを実行します。
	
	`docker-compose ps`
	
	ログをモニタリングするには、次のコマンドを実行します。
	
	`docker-compose logs -f`
		DevOps エンジニア

Docker CLI で を実行する

タスク	説明	必要なスキル

Docker CLI でコンテナを実行します。	• プロビジョニングなしで基本実行を開始するには、次のコマンドを実行します。
	`docker run --init --privileged -it --name aws-iot-greengrass x86_64/aws-iot-greengrass:latest`
	• 環境変数を使用して実行を開始するには、次のコマンドを実行します。
	`docker run --init --privileged -it --name aws-iot-greengrass -e PROVISION=true -e AWS_REGION=us-east-1 -e AWS_ACCESS_KEY_ID=YourKey -e AWS_SECRET_ACCESS_KEY=YourSecret -e THING_NAME=MyGreengrassCore -e THING_GROUP_NAME=MyGreengrassCoreGroup -p 8883:8883 x86_64/aws-iot-greengrass:latest`
		DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル

	• 認証情報ファイルを使用して実行を開始するには、次のコマンドを実行します。
	
	`docker run --init --privileged -it --name aws-iot-greengrass -v ~/greengrass-v2-credentials:/root/.aws:ro -e PROVISION=true -e AWS_REGION=us-east-1 -e THING_NAME=MyGreengrassCore -p 8883:8883 x86_64/aws-iot-greengrass:latest`
	
	• env.cfg ファイルを使用して実行を開始するには、次のコマンドを実行します。
	
	`docker run --init --privileged -it --name aws-iot-greengrass -v ~/greengrass-v2-credentials:/root/.aws:ro --env-file env.cfg -p 8883:8883 x86_64/aws-iot-greengrass:latest`	

タスク	説明	必要なスキル
	• 永続ログを使用して実行を開始するには、次のコマンドを実行します。 `docker run --init --privileged -it --name aws-iot-greengrass -v \ $(pwd)/logs:/greengrass/v2/logs x86_64/aws-iot-greengrass:latest`	

コンテナを確認します。	• コンテナのステータスを確認するには、次のコマンドを実行します。
	
	`docker ps | grep aws-iot-greengrass`
	
	• ログをモニタリングするには、次のコマンドを実行します。
	
	`docker logs -f aws-iot-greengrass`
		DevOps エンジニア

コンテナ化されたアプリケーションの管理

タスク	説明	必要なスキル
アプリケーションをデプロイします。	• アプリケーションコンテナをデプロイするには、次のコマンドを実行します。	アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル

	`docker run -d --name my-app nginx:alpine`
	• デプロイを確認するには、次のコマンドを実行します。
	`docker ps`
	• ログにアクセスするには、次のコマンドを実行します。
	`cd /greengrass/v2/logs && cat greengrass.log`	

Docker-in-Docker にアクセスしてテストします。	1. コンテナでシェルを開くには、次のコマンドを実行します。
	`docker exec -it aws-iot-greengrass sh`
	2. Docker を確認するには、次のコマンドを実行します。
	`docker --version`
	`docker ps`
	3. Docker-in-Docker をテストするには、次のコマンドを実行します。
	`docker run --rm hello-world`
		DevOps エンジニア

(オプション) Amazon ECS Anywhere との統合

タスク	説明	必要なスキル

Amazon ECS クラスターをセットアップします。	• Amazon ECS クラスターを作成するには、次のコマンドを実行します。
	`aws ecs create-cluster --cluster-name greengrass-cluster --region us-east-1`
	• SSM アクティベーションを作成するには、次のコマンドを実行します。
	`aws ssm create-activation --default-instance-name greengrass-edge --iam-role GreengrassECSAnywhereRole --registration-limit 10 --region us-east-1`
	• エッジデバイスに SSM エージェントをインストールするには、次のコマンドを実行します。
	`curl -o install.sh https://s3.amazonaws.com/aws-ssm-dow`
		AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	nloads/latest/linux_amd64/install.sh chmod +x install.sh ./install.sh activation-code activation-id us-east-1	

タスク	説明	必要なスキル

Amazon ECS タスクをデプロイします。	• greengrass-task-definition.json 、環境変数privileged:true 、および タスクのボリュームマウントを含む/var/lib/docker /greengrass/v2.Register タスク設定containerDefinitions で を作成します。次のコマンドを実行します。
	
	`aws ecs register-task-definition --cli-input-json file://greengrass-task-definition.json`
	
	• サービスを作成するには、次のコマンドを実行します。
	
	`aws ecs create-service --cluster greengrass-cluster --service-name greengrass-service --task-definition greengrass-dind --desired-count 1 --launch-type EXTERNAL --region us-east-1`
		AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	• デプロイを確認するには、次のコマンドを実行します。 `aws ecs describe-services --cluster greengrass-cluster --services greengrass-service --region us-east-1`	

停止とクリーンアップ

タスク	説明	必要なスキル

コンテナを停止します。	• Docker Compose を使用してコンテナを停止するには、次のコマンドを実行します。
	
	`docker-compose stop`
	
	`docker-compose down`
	
	`docker-compose down -v`
	
	• Docker CLI を使用してコンテナを停止 (ボリュームを削除) するには、次のコマンドを実行します。
	
	`docker stop aws-iot-greengrass`
		DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル

	`docker rm aws-iot-greengrass`
	• 強制削除を使用してコンテナを停止するには、次のコマンドを実行します。
	`docker rm -f aws-iot-greengrass`	

トラブルシューティング

問題	ソリューション

コンテナはアクセス許可エラーで開始できません。	1. コンテナが Docker-in-Docker に必要な `--privileged` フラグで実行されていることを確認するには、次のコマンドを実行します。
	`docker run --init --privileged -it --name aws-iot-greengrass x86_64/aws-iot-greengrass:latest`
	2. `docker-compose.yml` ファイルで、以下を設定します。
	`privileged: true`
	Warning
	`--privileged` は、コンテナに拡張された権限を付与します。

問題	ソリューション

プロビジョニングは認証情報エラーで失敗します。	認証情報が正しく設定されていることを確認するには、次の手順を実行します。
	1. IAM ロールを確認します。
	`aws sts get-caller-identity`
	2. 環境変数を確認します。
	`docker exec -it aws-iot-greengrass sh -c 'echo \$AWS_ACCESS_KEY_ID'`
	3. 認証情報ファイルを確認します。
	`docker exec -it aws-iot-greengrass sh -c 'cat /root/.aws/credentials'`
	IAM アクセス許可に `iot:CreateThing` 、`iot:CreatePolicy` 、、`iot:AttachPolicy` `iam:CreateRole` 、 が含まれていることを確認します`iam:AttachRolePolicy` 。

問題	ソリューション

コンテナ内の Docker デーモンに接続できません。	1. Docker デーモンのステータスを確認します。
	`docker exec -it aws-iot-greengrass sh -c 'ps aux | grep dockerd'`
	2. Docker ソケットが存在することを確認します。
	`docker exec -it aws-iot-greengrass sh -c 'ls -la /var/run/docker.sock'`
	3. 必要に応じて手動で起動します。
	`docker exec -it aws-iot-greengrass sh -c 'dockerd > /var/log/docker.log 2>&1 &'`

コンテナのディスク容量が不足しています。	1. ディスク容量を確認します。
	`df -h`
	2. Docker リソースのクリーンアップ:
	`docker system prune -a --volumes`
	3. 古い Greengrass アーティファクトを削除します。
	`docker exec -it aws-iot-greengrass sh -c 'rm -rf /greengrass/v2/work/*  '`
	
	最小ディスク容量を確保する: 基本オペレーションの場合は 5 GB、 AWS IoT SiteWise Edge の場合は 50 GB

問題	ソリューション

ビルドの問題。	1. docker ディレクトリにあることを確認します。
	`cd docker && pwd`
	2. Dockerfile が存在することを確認します。
	`ls -la Dockerfile`
	3. Docker がインストールされ、実行されていることを確認します。
	`docker --version && docker ps`

ネットワーク接続の問題。	1. DNS 解決をテストします。
	`docker exec -it aws-iot-greengrass sh -c 'nslookup google.com'`
	2. AWS 接続をテストする:
	`docker exec -it aws-iot-greengrass sh -c 'curl https://iot.us-east-1.amazonaws.com'`
	ファイアウォールがアウトバウンド HTTPS (443) および MQTT (8883) トラフィックを許可していることを確認します。

問題	ソリューション

Greengrass コンポーネントはデプロイに失敗します。	1. Greengrass ログを確認します。
	
	`docker exec -it aws-iot-greengrass sh -c 'cat /greengrass/v2/logs/greengrass.log'`
	
	2. TES ロール設定を確認します。
	
	`aws iot describe-role-alias --role-alias TES_ROLE_ALIAS_NAME`
	
	`/greengrass/v2/logs/` ディレクトリのコンポーネント固有のログを確認します。

コンテナは起動直後に終了します。	1. コンテナログにエラーがないか確認します。
	
	`docker logs aws-iot-greengrass`
	
	2. デバッグ用のインタラクティブシェルで を実行します。
	
	`docker run --init --privileged -it --entrypoint sh x86_64/aws-iot-greengrass:latest`
	
	の場合、必要なすべての環境変数が正しく設定されていることを確認しますPROVISION=true 。コンテナの起動時に `--init`フラグが使用されていることを確認します。

関連リソース

AWS リソース

- Amazon Elastic Container Service
- AWS IoT SiteWise モデルとアセットのエッジデータ処理を設定する

- とは AWS IoT Greengrass

その他のリソース

- Docker ドキュメント

追加情報

- AWS IoT SiteWise Edge データ処理の場合、Docker は AWS IoT Greengrass 環境内で利用できる必要があります。
- ネストされたコンテナを実行するには、管理者レベルの認証情報を使用して AWS IoT Greengrass コンテナを実行する必要があります。

Elastic Beanstalk を使用してコンテナをデプロイする

Amazon Web Services、Thomas Scott および Jean-Baptiste Guillois

概要

Amazon Web Services (AWS) クラウドでは、AWS Elastic Beanstalk が Docker を利用可能なプラットフォームとしてサポートしているため、作成した環境でコンテナを実行できます。このパターンは、Elastic Beanstalk サービスを使用してコンテナをデプロイする方法を示しています。このパターンのデプロイでは、Docker プラットフォームベースのウェブサーバー環境が使用されます。

ウェブアプリケーションやサービスをデプロイ、スケーリングするために Elastic Beanstalk を使用する場合、コードをアップロードすると、デプロイが自動的に処理されます。キャパシティのプロビジョニング、ロードバランシング、自動スケーリング、アプリケーションのヘルスモニタリングも含まれます。Elastic Beanstalk を使用すると、ユーザーに代わって作成される AWS リソースを完全に制御できます。Elastic Beanstalk に対する追加料金はありません。アプリケーションを保存し、実行するための AWS リソースに料金を支払うだけです。

このパターンには、AWS Elastic Beanstalk コマンドラインインターフェイス (EB CLI) と AWS マネジメントコンソールを使用したデプロイ手順が含まれています。

ユースケース

以下に、Elastic Beanstalk ラベルの一般的なユースケースを示します。

- プロトタイプ環境をデプロイして、フロントエンドアプリケーションのデモを行います。(このパターンでは Dockerfile を例として使用しています)。
- API をデプロイして、特定のドメインの API リクエストを処理します。
- Docker-Compose を使用して、オーケストレーションソリューションをデプロイします(このモードでは、`docker-compose.yml` は実際の例として使用されません)。

前提条件と制限事項

前提条件

- AWS アカウント
- AWS EB CLI がローカルにインストールされています
- Docker がローカルマシンにインストールされています

機能制限

- 無料プランでは、Docker のプル制限は IP アドレスごとに 6 時間あたり 100 回までです。

アーキテクチャ

ターゲットテクノロジースタック

- Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンス
- セキュリティグループ
- Application Load Balancer
- Auto Scaling グループ

ターゲットアーキテクチャ

自動化とスケール

AWS Elastic Beanstalk は、リクエストの数に基づいて自動的にスケールします。環境枠用に作成された AWS リソースには、Application Load Balancer、Auto Scaling グループ、1 つ以上の Amazon EC2 インスタンスが含まれます。

ロードバランサーは、Auto Scaling グループに属する Amazon EC2 インスタンスの前に配置されています Amazon EC2 Auto Scaling は、アプリケーションへの負荷の増大に対応するために追加の Amazon EC2 インスタンスを自動的に開始します。アプリケーションへの負荷が軽減されると、Amazon EC2 Auto Scaling はインスタンスを停止しますが、少なくとも 1 つのインスタンスは引き続き実行されます。

自動スケーリングトリガー

Elastic Beanstalk 環境の Auto Scaling グループは、2 つの Amazon CloudWatch アラームを使用してスケーリングオペレーションを開始します。各インスタンスの 5 分間の平均アウトバウンドネットワークトラフィックが 6 MB 以上または 2 MB 以下の場合は、デフォルトのトリガーがスケーリングされます。Amazon EC2 Auto Scaling を効率的に使用するには、アプリケーション、インスタンスタイプ、サービス要件に合ったトリガーを設定します。レイテンシー、ディスク I/O、CPU 使用率、リクエスト数などの複数の統計に基づいて、スケールすることができます。詳細については、「自動スケーリングトリガー」を参照してください。

ツール

AWS サービス

- 「AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI)」は、オープンソースのツールであり、コマンドラインシェルのコマンドを使用して AWS サービスとやり取りすることができます。
- 「AWS EB コマンドラインインターフェイス (EB CLI)」は、Elastic Beanstalk 環境の作成、設定、管理に使用できるコマンドラインクライアントです。
- 受信したアプリケーションまたはネットワークトラフィックを複数のターゲットに分散するには、Elastic Load Balancing を使用します。例えば、1 つまたは複数のアベイラビリティーゾーンの Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンス、コンテナ、および IP アドレスにトラフィックを分散できます。

その他のサービス

- Docker は、ライブラリ、システムツール、コード、ランタイムを含むコンテナと呼ばれる、標準化されたユニットにソフトウェアをパッケージ化します。

コード

このパターンのコードは、GitHub 内の「クラスターサンプルアプリケーション」リポジトリで利用できます。

エピック

Dockerfile で構築する

タスク	説明	必要なスキル
リモートリポジトリをクローンを作成します。	• リポジトリのクローンを作成するには、`git clone https://github.com/aws-samples/cluster-sample-app.git` コマンドを実行します。< /p>	アプリ開発者、AWS 管理者、AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
Elastic Beanstalk Docker プロジェクトを初期化します。	1. ルートディレクトリに aws.json という名前のファイルを作成します。 2. aws.json のファイルに次のコードを追加します。 3. プロジェクトのルートディレクトリで eb init -p docker コマンドを実行します。	アプリ開発者、AWS 管理者、AWS DevOps
プロジェクトをローカルでテストします。	1. プロジェクトのルートディレクトリで eb local run コマンドを実行します。 2. http://localhost に移動して、アプリケーションをテストします。	アプリ開発者、AWS 管理者、AWS DevOps

```
{
         "AWSEBDoc
kerrunVersion":"1",
         "Image":{
            "Name":"c
luster-sample-app"
         },
         "Ports":[
            {

  "ContainerPort":80
,

  "HostPort":8080
            }
         ]
      }
```

EB CLI を使用してデプロイする

タスク	説明	必要なスキル
デプロイコマンドの実行	1. プロジェクトのルートディレクトリで `eb create docker-sample-cluster-app` コマンドを実行します。	アプリ開発者、AWS 管理者、AWS DevOps
デプロイされたバージョンにアクセスします。	デプロイコマンドの終了後、`eb open` コマンドを使用してプロジェクトにアクセスします。	アプリ開発者、AWS 管理者、AWS DevOps

コンソールを使用してデプロイする

タスク	説明	必要なスキル
ブラウザを使用してアプリケーションをデプロイします。	1. コンソールを開きます。 2. Elastic Beanstalk コンソールに移動します。 3. [アプリケーションの作成] を選択します。 4. [アプリケーション名] には、Cluster-Sample-App と入力します。 5. Docker をプラットフォームとして選択します。 6. [コードのアップロード] を選択します。 7. ローカルの.zip ファイル (クローンプロジェクトのルートディレクトリにあります)、またはパブリッ	アプリ開発者、AWS 管理者、AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	ク Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) URL を選択します。	
デプロイされたバージョンにアクセスします。	デプロイ後、デプロイされたアプリケーションにアクセスし、表示された URL を選択します。	アプリ開発者、AWS 管理者、AWS DevOps

関連リソース

- 「ウェブサーバー環境」
- 「macOS で EB CLI をインストール」
- 「EB CLI の手動インストール」

追加情報

Elastic Beanstalk を使用するメリット

- インフラストラクチャの自動プロビジョニング
- 基盤となるプラットフォームの自動管理
- アプリケーションをサポートするための自動パッチ適用とアップデート
- アプリケーションの自動スケーリング
- ノード数のカスタマイズが可能
- 必要に応じて、インフラストラクチャーコンポーネントにアクセス可能
- 他のコンテナデプロイのソリューションよりもデプロイが簡単

Lambda 関数、Amazon VPC、およびサーバーレスアーキテクチャを使用して静的アウトバウンド IP アドレスを生成する

Thomas Scott、Amazon Web Services

概要

このパターンでは、サーバーレスアーキテクチャを使用して、Amazon Web Services (AWS) クラウドで静的アウトバウンド IP アドレスを生成する方法を説明します。組織がセキュアファイル転送プロトコル (SFTP) を使用して別の事業体にファイルを送信したい場合、この方法を利用することができる。つまり、事業体は、ファイアウォールを通過するファイルを許可する IP アドレスにアクセスできる必要があります。

このパターンのアプローチは、「Elastic IP アドレス」をアウトバウンド IP アドレスとして使用する AWS Lambda 関数を作成するのに役立ちます。このパターンの手順に従うことで、Lambda 関数と、静的 IP アドレスを持つインターネットゲートウェイ経由でアウトバウンドトラフィックをルーティングする仮想プライベートクラウド (VPC) を作成できます。静的 IP アドレスを使用するには、Lambda 関数を VPC とそのサブネットにアタッチします。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブな AWS アカウント。
- AWS Identity and Access Management (IAM) アクセス権限で、Lambda 関数の作成とデプロイ、VPC とそのサブネットの作成が可能です。詳細については、AWS Lambda ドキュメントの「実行ロールとユーザー権限」を参照してください。
- infrastructure as code (IaC) を使用してこのパターンのアプローチを実装する予定であれば、AWS Cloud9 のような統合開発環境 (IDE) が必要です。詳細については、AWS Cloud9 ドキュメントにある「AWS Cloud9 とは?」を参照してください。

アーキテクチャ

このパターンのサーバーレスアーキテクチャを次の図に示します。

この図表は、次のワークフローを示しています:

1. アウトバウンドトラフィックは NAT gateway 1 の Public subnet 1 から離れます。
2. アウトバウンドトラフィックは NAT gateway 2 の Public subnet 2 から離れます。
3. Lambda 関数は Private subnet 1 または Private subnet 2 で実行できます。
4. Private subnet 1 と Private subnet 2 はパブリックサブネットの NAT ゲートウェイにトラフィックをルーティングします。
5. NAT ゲートウェイは、パブリックサブネットからインターネットゲートウェイにアウトバウンドトラフィックを送信します。
6. アウトバウンドデータは、インターネットゲートウェイから外部サーバーに転送されます。

テクノロジースタック

- Lambda
- Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)

自動化とスケール

異なるアベイラビリティーゾーンにある 2 つのパブリックサブネットと 2 つのプライベートサブネットを使用することで、高可用性 (HA) を確保できます。1 つのアベイラビリティーゾーンが利用できなくなっても、パターンのソリューションは引き続き機能します。

ツール

- 「AWS Lambda」 – AWS Lambda はサーバーのプロビジョニングや管理を行わずにコードの実行を支援できるコンピューティングサービスです。Lambda は必要に応じてコードを実行し、1 日あたり数個のリクエストから 1 秒あたり数千のリクエストまで自動的にスケールします。課金は実際に消費したコンピューティング時間に対してのみ発生します。コードが実行されていない場合、料金は発生しません。
- 「Amazon VPC」— Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) では、AWS クラウドの論理的に隔離されたセクションをプロビジョニングすることで、ユーザーが定義した仮想ネットワーク内で AWS リソースを起動できます。仮想ネットワークは、お客様自身のデータセンターで運用されていた従来のネットワークによく似ていますが、AWS のスケーラブルなインフラストラクチャを使用できるというメリットがあります。

エピック

VPC を新規作成する

タスク	説明	必要なスキル
新しい VPC を作成します。	AWS マネジメントコンソールにサインインし、Amazon VPC コンソールを開いて、`10.0.0.0/25` を IPv4 CIDR 範囲とする `Lambda VPC` という名前の VPC を作成します。 VPC の作成に関する詳細は、Amazon VPC ドキュメントの「Amazon VPC の使用開始」を参照してください。	AWS 管理者

2 つのパブリックサブネットを作成します。

タスク	説明	必要なスキル
最初のパブリックサブネットを作成します。	1. Amazon VPC コンソールで [サブネット] を選択し、その後 [サブネットの作成] を選択します。 2. 名前タグ に「`public-one`」を入力します。 3. VPCで、`Lambda VPC` を選択します。 4. アベイラビリティーゾーンを選択して記録します。 5. [IPv4 CIDR ブロック] の場合は、`10.0.0.0/28` を入	AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	力して、[サブネットの作成] を選択します。	
2 番目のパブリックサブネットを作成します。	1. Amazon VPC コンソールで [サブネット] を選択し、その後 [サブネットの作成] を選択します。 2. 名前タグ に「`public-two`」を入力します。 3. VPCで、`Lambda VPC` を選択します。 4. **Important** アベイラビリティーゾーンを選択して記録します。: `public-one` サブネットを含むアベイラビリティーゾーンは使用できません。 5. [IPv4 CIDR ブロック] の場合は、`10.0.0.16/28` を入力して、[サブネットの作成] を選択します。	AWS 管理者

プライベートサブネットを 2 つ作成する

タスク	説明	必要なスキル
最初のプライベートサブネットを作成します。	1. Amazon VPC コンソールで [サブネット] を選択し、そ	AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	の後 [サブネットの作成] を選択します。 2. 名前タグ に「private-one 」を入力します。 3. VPCで、Lambda VPC を選択します。 4. 前に作成した public-one サブネットを含むアベイラビリティーゾーンを選択します。 5. [IPv4 CIDR ブロック] の場合は、10.0.0.32/28 を入力して、[サブネットの作成] を選択します。	
2 番目のプライベートサブネットを作成する	1. Amazon VPC コンソールで [サブネット] を選択し、その後 [サブネットの作成] を選択します。 2. 名前タグ に「private-two 」を入力します。 3. VPCで、Lambda VPC を選択します。 4. 前に作成した public-two サブネットを含む同じアベイラビリティーゾーンを選択します。 5. [IPv4 CIDR ブロック] の場合は、10.0.0.64/28 を入力して、[サブネットの作成] を選択します。	AWS 管理者

NAT ゲートウェイ用に 2 つの Elastic IP アドレス作成する

タスク	説明	必要なスキル
最初の Elastic IP アドレスを作成します。	1. Amazon VPC コンソールで [Elastic IP] を選択し、[新しいアドレスを割り当てる] を選択します。 2. [割り当て] を選択し、新しく作成した Elastic IP アドレスの [割り当て ID] を記録します。 **Note** この Elastic IP アドレスは、最初の NAT ゲートウェイに使用されます。	AWS 管理者
2 番目の Elastic IP アドレスを作成します。	1. Amazon VPC コンソールで [Elastic IP] を選択し、[新しいアドレスを割り当てる] を選択します。 2. [割り当て] を選択し、この 2 番目の Elastic IP アドレスの [割り当て ID] を記録します。 **Note** この Elastic IP アドレスは 2 番目の NAT	AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	ゲートウェイに使用されます。	

インターネットゲートウェイを作成する

タスク	説明	必要なスキル
インターネットゲートウェイを作成します。	1. Amazon VPC コンソールで [インターネットゲートウェイ] を選択し、[インターネットゲートウェイの作成] を選択します。 2. 名前として `Lambda internet gateway` を入力し、[インターネットゲートウェイの作成] を選択します。インターネットゲートウェイ ID を記録しておくことを確認してください。	AWS 管理者
インターネットゲートウェイを VPC にアタッチします。	作成したインターネットゲートウェイを選択して、[アクション]、[VPC にアタッチ] を選択します。	AWS 管理者

NAT ゲートウェイを 2 つ作成します。

タスク	説明	必要なスキル
最初の NAT ゲートウェイを作成します。	1. Amazon VPC コンソールで [NAT ゲートウェイ] を選択	AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	し、[NAT ゲートウェイの作成] を選択します。 2. NAT ゲートウェイ名として `nat-one`を入力します。 3. NAT ゲートウェイを作成するサブネットとして `public-one` を選択します。 4. [接続タイプ] には [パブリック] を選択します。 5. [Elastic IP 割り当て ID] には、前に作成した最初の Elastic IP アドレスを選択し、NAT ゲートウェイに関連付けます。 6. [NAT ゲートウェイを作成] を選択します。	

タスク	説明	必要なスキル
2 番目の NAT ゲートウェイを作成します。	1. Amazon VPC コンソールで [NAT ゲートウェイ] を選択し、[NAT ゲートウェイの作成] を選択します。 2. NAT ゲートウェイ名として `nat-two` を入力します。 3. NAT ゲートウェイを作成するサブネットとして `public-two` を選択します。 4. [接続タイプ] には [パブリック] を選択します。 5. [Elastic IP 割り当て ID] には、前に作成した 2 つ目の Elastic IP アドレスを選択し、NAT ゲートウェイに関連付けます。 6. [NAT ゲートウェイを作成] を選択します。	AWS 管理者

パブリックサブネットとプライベートサブネットのルートテーブルを作成します。

タスク	説明	必要なスキル
パブリックワンサブネット用のルートテーブルを作成します。	1. Amazon VPC コンソールで [ルートテーブル] を選択し、[ルートテーブルの作成] を選択します。 2. ルートテーブル名として「`public-one-subnet`」を入力し、[ルートテーブルの作成] を選択します。	AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	3. [public-one-subnet ルートテーブル]、[ルートの編集]、[ルートの追加] の順に選択します。 4. [送信先] ボックスで 0.0.0.0 を指定し、[ターゲット] リストでインターネットゲートウェイ ID を選択します。 5. [サブネットの関連付け] タブで [サブネットの関連付けを編集] を選択し、public-one CIDR 範囲の 10.0.0.0/28 サブネットを選択して、[関連付けを保存] を選択します。 6. [Save changes] (変更の保存) をクリックします。	

タスク	説明	必要なスキル
パブリック2 サブネットのルートテーブルを作成します。	1. Amazon VPC コンソールで [ルートテーブル] を選択し、[ルートテーブルの作成] を選択します。 2. ルートテーブル名として「public-two-subnet」を入力し、[ルートテーブルの作成] を選択します。 3. [public-two-subnet ルートテーブル]、[ルートの編集]、[ルートの追加] の順に選択します。 4. [送信先] ボックスで 0.0.0.0 を指定し、[ターゲット] リストでインターネットゲートウェイ ID を選択します。 5. [サブネットの関連付け] タブで [サブネットの関連付けを編集] を選択し、public-two CIDR 範囲の 10.0.0.16/28 サブネットを選択して、[関連付けを保存] を選択します。 6. [Save changes] (変更の保存) をクリックします。	AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
プライベートワンサブネットのルートテーブルを作成します。	1. Amazon VPC コンソールで [ルートテーブル] を選択し、[ルートテーブルの作成] を選択します。 2. ルートテーブル名として「`private-one-subnet`」を入力し、[ルートテーブルの作成] を選択します。 3. [`private-one-subnet` ルートテーブル]、[ルートの編集]、[ルートの追加] の順に選択します。 4. [送信先] ボックスで `0.0.0.0` を指定し、[ターゲット] リストの `public-one` サブネット内の NAT ゲートウェイを選択します。 5. [サブネットの関連付け] タブで [サブネットの関連付けを編集] を選択し、`10.0.0.32/28` CIDR 範囲の `private-one` サブネットを選択して、[関連付けを保存] を選択します。 6. [Save changes] (変更の保存) をクリックします。	AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
プライベートツーサブネットのルートテーブルを作成します。	1. Amazon VPC コンソールで [ルートテーブル] を選択し、[ルートテーブルの作成] を選択します。 2. ルートテーブル名として「`private-two-subnet`」を入力し、[ルートテーブルの作成] を選択します。 3. [`private-two-subnet` ルートテーブル]、[ルートの編集]、[ルートの追加] の順に選択します。 4. [送信先] ボックスで `0.0.0.0` を指定し、[ターゲット] リストの `public-two` サブネット内の NAT ゲートウェイを選択します。 5. [サブネットの関連付け] タブで [サブネットの関連付けを編集] を選択し、`10.0.0.64/28` CIDR 範囲の `private-two` サブネットを選択して、[関連付けを保存] を選択します。 6. [Save changes] (変更の保存) をクリックします。	AWS 管理者

Lambda 関数を作成し、VPC に追加して、ソリューションをテストする

タスク	説明	必要なスキル
新しい Lambda 関数の作成	1. AWS Lambda コンソールを開き、[関数の作成] を選択します。 2. [基本情報] の [関数名] に `Lambda test` を入力し、[ランタイム] で目的の言語を選択します。 3. [関数の作成] を選択してください。	AWS 管理者
Lambda 関数 を VPC に追加します。	1. AWS Lambda コンソールで、[関数] を選択し、前に作成した関数を選択します。 2. [Configuration] (設定)、VPC の順に選択します。 3. [編集] を選択し、Lambda VPC と両方のプライベートサブネットを選択します。 4. テスト用に [既定のセキュリティグループ] を選択し、[保存] を選択します。	AWS 管理者
外部サービスを呼び出すコードを記述します。	1. 選択したプログラミング言語で、IP アドレスを返す外部サービスを呼び出すコードを記述します。 2. 返された IP アドレスが Elastic IP アドレスのいずれかと一致することを確認します。	AWS 管理者

関連リソース

- VPC 内のリソースにアクセスするように Lambda 関数を設定する

Amazon ECR リポジトリに移行するときに、重複するコンテナイメージを自動的に識別する

Amazon Web Services、Rishabh Yadav と Rwest Singla

概要

このパターンでは、異なるコンテナリポジトリに保存されているイメージが重複しているかどうかを識別するための自動化されたソリューションを提供します。このチェックは、他のコンテナリポジトリから Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) にイメージを移行する場合に有益です。

基本的な情報として、このパターンでは、イメージダイジェスト、マニフェスト、タグなど、コンテナイメージのコンポーネントについても説明します。Amazon ECR への移行を計画するときは、イメージのダイジェストを比較して、コンテナレジストリ間でコンテナイメージを同期することができます。コンテナイメージを移行する前に、重複を防ぐために、これらのイメージが Amazon ECR リポジトリに既に存在するかどうかを確認する必要があります。ただし、イメージダイジェストを比較して重複を検出するのが難しく、初期移行フェーズで問題が発生する可能性があります。 このパターンでは、イメージを正確に比較するのに役立つように、異なるコンテナレジストリに保存されている 2 つの類似イメージのダイジェストを比較し、ダイジェストが異なる理由を説明します。

前提条件と制限事項

- アクティブな AWS アカウント
- Amazon ECR パブリックレジストリへのアクセス
- 以下に精通していること AWS のサービス。
  - AWS CodeCommit
  - AWS CodePipeline
  - AWS CodeBuild
  - AWS Identity and Access Management (IAM)
  - Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
- CodeCommit 認証情報が設定されていること (手順を参照)

アーキテクチャ

コンテナイメージコンポーネント

次の図に、コンテナイメージのコンポーネントの一部を示します。これらのコンポーネントについては、図の後に説明します。

用語と定義

以下の用語は、「Open Container Initiative (OCI): Image Format Specification」で定義されています。

- レジストリ: イメージのストレージと管理のためのサービス。
- クライアント: レジストリと通信し、ローカルイメージと連携するツール。
- プッシュ: イメージをレジストリにアップロードするためのプロセス。
- プル: イメージをレジストリからダウンロードするためのプロセス。
- blob: レジストリによって保存され、ダイジェストによって対処できるコンテンツのバイナリ形式。
- インデックス: さまざまなコンピュータプラットフォーム (x86-64、ARM 64 ビットなど) やメディアタイプの複数のイメージマニフェストを識別するコンストラクト。詳細については、「OCI Image Index Specification」を参照してください。
- マニフェスト: マニフェストのエンドポイントを介してアップロードされるイメージまたはアーティファクトを定義する JSON ドキュメント。マニフェストは、記述子を使用してリポジトリ内の他の blob を参照できます。詳細については、「OCI Image Manifest Specification」を参照してください。
- ファイルシステムレイヤー: イメージのシステムライブラリとその他の依存関係。
- 設定: アーティファクトメタデータを含み、マニフェストで参照される blob。詳細については、「OCI Image Configuration」を参照してください。
- オブジェクトまたはアーティファクト: blob として保存され、設定とともに付随するマニフェストに関連付けられている概念的なコンテンツ項目。
- ダイジェスト: マニフェストの内容の暗号化ハッシュから作成される一意の識別子。イメージダイジェストは、イミュータブルなコンテナイメージを一意に識別するのに役立ちます。ダイジェストを使用してイメージをプルすると、オペレーティングシステムまたはアーキテクチャで毎回同じイメージがダウンロードされます。詳細については、「Digests」を参照してください。
- タグ: 人間が読めるマニフェスト識別子。イミュータブルなイメージダイジェストと比較すると、タグは動的です。イメージを指すタグは、変化し、イメージ間で移動することができますが、基になるイメージダイジェストは同じままです。

ターゲットアーキテクチャ

次の図に示すのはこのパターンで提供されるソリューションのアーキテクチャ概要です。このアーキテクチャは Amazon ECR とプライベートリポジトリに保存されているイメージを比較して、重複するコンテナイメージを識別します。

ツール

AWS のサービス

- CloudFormation は、 AWS リソースをセットアップし、迅速かつ一貫してプロビジョニングし、AWS アカウント および リージョン全体のライフサイクルを通じてリソースを管理するのに役立ちます。
- AWS CodeBuild は完全マネージド型の構築サービスです。ソースコードのコンパイル、ユニットテストの実行、すぐにデプロイできるアーティファクトの生成を行います。
- AWS CodeCommit は、独自のソースコントロールシステムを管理することなく、Git リポジトリを非公開で保存および管理できるバージョン管理サービスです。
- AWS CodePipeline は、ソフトウェアリリースのさまざまな段階を迅速にモデル化および設定し、ソフトウェアの変更を継続的にリリースするために必要なステップを自動化するのに役立ちます。
- Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) は、セキュリティ、スケーラビリティ、信頼性を備えたマネージドコンテナイメージレジストリサービスです。

コード

このパターンのコードは、GitHub リポジトリの Automated solution to identify duplicate container images between repositories で入手できます。

ベストプラクティス

- CloudFormation のベストプラクティス
- AWS CodePipeline のベストプラクティス

エピック

Amazon ECR パブリックおよびプライベートリポジトリからコンテナイメージをプルする

タスク	説明	必要なスキル

Amazon ECR パブリックリポジトリからイメージをプルします。	ターミナルから次のコマンドを実行して、Amazon ECR パブリックリポジトリからイメージ amazonlinux をプルします。
	`$~ % docker pull public.ecr.aws/amazonlinux/amazonlinux:2018.03`
	ローカルマシンへのイメージのプルが完了すると、イメージインデックスを表す次のプルダイジェストが表示されます。
	`2018.03: Pulling from amazonlinux/amazonlinux`
	`4ddc0f8d367f: Pull complete`
	`Digest: sha256:f972d24199508c52de7ad37a298bda35d8a1bd7df158149b381c03f6c6e363b5`
	`Status: Downloaded newer image for public.ecr.aws/amazonlinux/amazonlinux:2018.03`
		アプリ開発者、AWS DevOps、AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	`public.ecr.aws/amazonlinux/amazonlinux:2018.03`	

タスク	説明	必要なスキル

Amazon ECR プライベートリポジトリにイメージをプッシュします。	1. test_ecr_repository という名前のプライベート Amazon ECR リポジトリを米国東部 (バージニア北部) リージョン (us-east-1) に作成します。
	`$~ % aws ecr get-login-password --region us-east-1 | docker login --username AWS --password-stdin <account-id>.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com`
	`Login Succeeded`
	ここで、 <account-id> は を参照します AWS アカウント。
	2. 前のタスクでプルしたローカルイメージにタグを付けます。値 public.ecr.aws/amazonlinux/amazonlinux:2018.03 を使用して Amazon ECR プライベートリポジトリにプッシュします。
	`$~ % docker tag public.ecr.aws/amazonlinux/amazonlinux:2018.03 <account-id>.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/test_ecr_repository:latest`
		AWS 管理者、AWS DevOps、アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル

	`$~ % docker push <account-id>.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/test_ecr_repository:latest`
	
	イメージを Amazon ECR リポジトリにプッシュすると、Docker はイメージインデックスではなく基盤となるイメージをプッシュします。
	
	`The push refers to repository [<account-id>.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/test_ecr_repository] d5655967c2c4: Pushed latest: digest: sha256:52db9000073d93b9bdee6a7246a68c35a741aaade05a8f4febba0bf795cdac02 size: 529`	

タスク	説明	必要なスキル

Amazon ECR プライベートリポジトリから同じイメージをプルします。	1. ターミナルから次のコマンドを実行して、前のタスクで Amazon ECR プライベートリポジトリにプッシュしたイメージをプルします。
	
	`$~ % docker pull <account-id>.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/test_ecr_repository:latest`
	`latest: Pulling from test_ecr_repository`
	`Digest: sha256:52db9000073d93b9bdee6a7246a68c35a741aaade05a8f4febba0bf795cdac02`
	`Status: Image is up to date for <account-id>.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/test_ecr_repository:latest`
	`<account-id>.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/test_ecr_repository:latest`
	
	このイメージのダイジェストは、Amazon ECR プライベートリポジトリにプッシュしたイメージのダイジェストと一致し、基盤となるイメージを表します。この値は、パブリックリポジトリからプルしたイメー
		アプリ開発者、AWS DevOps、AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル

	ジインデックスとは一致しません。
	2. 検証するには、ダイジェストでイメージインデックスを取得します。
	
	`curl -k -H "Authorization: Bearer $TOKEN" https://public.ecr.aws/v2/amazonlinux/amazonlinux/manifests/sha256:f972d24199508c52de7ad37a298bda35d8a1bd7df158149b381c03f6c6e363b55`
	`{`
	`"schemaVersion": 2,`
	`"mediaType": "application/vnd.docker.distribution.manifest.list.v2+json",`
	`"manifests": [`
	`{`
	`"mediaType": "application/vnd.docker.distribution.manifest.v2+json",`
	`"size": 529,`
	`"digest": "sha256:52db9000073d93b9bdee6a7246a68c35a741aaade05a8f4febba0bf795cdac02",`
	`"platform": {`	

タスク	説明	必要なスキル
	"architec ture": "amd64", "os": "linux" } }] }	

イメージマニフェストを比較する

タスク	説明	必要なスキル
Amazon ECR パブリックリポジトリに保存されている、イメージのマニフェストを見つけます。	ターミナルから次のコマンドを実行して、Amazon ECR パブリックリポジトリからイメージ `public.ecr.aws/amazonlinux/amazonlinux:2018.03` のマニフェストをプルします。 $~ % docker manifest inspect public.ec r.aws/amazonlinux/ amazonlinux:2018.03 { "schemaVersion": 2, "mediaType": "application/vnd.d ocker.distribution .manifest.list.v2+ json", "manifests": [{ "mediaType": "application/vnd.d	AWS 管理者、AWS DevOps、アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル

	ocker.distribution
	.manifest.v2+json",
	"size": 529,
	"digest":
	"sha256:52db900007
	3d93b9bdee6a7246a6
	8c35a741aaade05a8f
	4febba0bf795cdac02",
	"platform": {
	"architec
	ture": "amd64",
	"os":
	"linux"
	}
	}
	]
	}	

タスク	説明	必要なスキル

Amazon ECR プライベートリポジトリに保存されている、イメージのマニフェストを見つけます。	ターミナルから次のコマンドを実行して、Amazon ECR プライベートリポジトリからイメージ `<account-id>.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/test_ecr_repository:latest` のマニフェストをプルします。
	
	`$~ % docker manifest inspect <account-id>.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/test_ecr_repository:latest`
	
	`{ "schemaVersion": 2, "mediaType": "application/vnd.docker.distribution.manifest.v2+json", "config": { "mediaType": "application/vnd.docker.container.image.v1+json", "size": 1477, "digest": "sha256:f7cee5e1af28ad4e147589c474d399b12d9b551ef4c3e11e02d982fce5eebc68" }, "layers": [ {`
		AWS DevOps、AWS システム管理者、アプリケーション開発者

タスク	説明	必要なスキル
	"mediaType": "application/vnd.docker.image.rootfs.diff.tar.gzip", "size": 62267075, "digest": "sha256:4ddc0f8d367f424871a060e2067749f32bd36a91085e7142dcb159952f2d71453" }] }	

タスク	説明	必要なスキル
Docker によってプルされたダイジェストと、Amazon ECR プライベートリポジトリ内のイメージのマニフェストダイジェストを比較します。	ここでの疑問は、docker pull コマンドによって得られるダイジェストが、イメージ `<account-id>.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/test_ecr_repository:latest` のマニフェストのダイジェストとなぜ異なるかです。 docker pull に使用されるダイジェストは、レジストリに保存されているイメージマニフェストのダイジェストを表します。このダイジェストは、マニフェストにダウンロードされて Docker にインポートされるコンテンツのハッシュが含まれるため、ハッシュチェーンのルートとみなされます。 Docker 内で使用されるイメージ ID は、このマニフェストで `config.digest` として確認できます。これは、Docker が使用するイメージ設定を表します。そのため、マニフェストは封筒、イメージは封筒の中身であると言うことができます。マニフェストダイジェストは常にイメージ ID とは異なります。ただし、特定のマニフェストは常に同じイメージ ID を生成する必要があり	AWS DevOps、AWS システム管理者、アプリケーション開発者

タスク	説明	必要なスキル
	ます。マニフェストダイジェストはハッシュチェーンであるため、特定のイメージ ID で常に同じになるよう保証することはできません。ほとんどの場合、同じダイジェストを生成しますが、Docker ではそれを保証できません。マニフェストダイジェストの違いは、Docker が gzip でローカルに圧縮された blob を保存しないことが原因で発生します。そのため、レイヤーをエクスポートすると、非圧縮のコンテンツは同じであっても、異なるダイジェストが生成される可能性があります。イメージ ID は、非圧縮のコンテンツが同じであることを確認します。つまり、イメージ ID がコンテンツのアドレス可能な識別子 (`chainID`) となっているということです。 この情報を確認するには、Amazon ECR のパブリックリポジトリとプライベートリポジトリで docker inspect コマンドの出力を比較します。 1. Amazon ECR パブリックリポジトリに保存されているイメージについては、ター	

タスク	説明	必要なスキル

	ミナルから次のコマンドを実行します。
	
	`$~ % docker inspect public.ecr.aws/amazonlinux/amazonlinux:2018.03`
	
	コマンドの出力については、「追加情報」セクションを参照してください。
	2. Amazon ECR プライベートリポジトリに保存されているイメージについては、ターミナルから次のコマンドを実行します。
	
	`$~ % docker inspect <account-id>.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/test_ecr_repository:latest`
	
	コマンドの出力については、「追加情報」セクションを参照してください。
	
	結果で、両方のイメージに同じイメージ ID ダイジェストとレイヤーダイジェストがあることを確認します。
	
	ID: f7cee5e1af28ad4e147589c474d399b12d9b551ef4c3e11e02d982fce5eebc68	

タスク	説明	必要なスキル
	レイヤー: d5655967c 2c4e8d68f8ec7cf753 218938669e6c16ac13 24303c073c736a2e2a2 また、ダイジェストは、ローカルで管理されるオブジェクトのバイト数 (ローカルファイルはコンテナイメージレイヤーの tar) またはレジストリサーバーにプッシュされる blob に基づいています。ただし、blob をレジストリにプッシュすると、tar が圧縮され、ダイジェストは圧縮された tar ファイルで計算されます。そのため、docker pull ダイジェスト値の差は、レジストリ (Amazon ECR プライベートまたはパブリック) レベルで適用される圧縮によって発生します。 **Note** この説明は、Docker クライアントの使用に固有のものです。この動作は、nerdctl や Finch などの他のクライアントでは表示されません。プッシュおよびプル操作中にイメー	

タスク	説明	必要なスキル
	ジが自動的に圧縮されないためです。	

Amazon ECR のパブリックリポジトリとプライベートリポジトリ間で重複するイメージを自動的に識別する

タスク	説明	必要なスキル
リポジトリのクローン作成	このパターンの GitHub リポジトリをローカルフォルダにクローンします。 `$git clone https://github.com/aws-samples/automated-solution-to-identify-duplicate-container-images-between-repositories`	AWS 管理者、AWS DevOps
CI/CD パイプラインをセットアップします。	GitHub リポジトリには、パイプラインを設定する CloudFormation スタックを作成する `.yaml` ファイルが含まれています AWS CodePipeline。 1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、CloudFormation コンソールを開きます。 2. クローンされたリポジトリの `code` フォルダにあるテンプレート `pipeline.`	AWS 管理者、AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	`yaml` ファイルを使用してスタックを作成します。 3. パラメータのデフォルト値を受け入れるか、変更します。以下の値を指定します。 • スタック名 • `ArtifactStoreBucketName` – AWS CodePipeline アーティファクトの保存に使用される既存の S3 バケット • `OutputBucket` - 重複イメージの URI の保存に使用される既存の S3 バケット • `SourceImageFile` - Amazon ECR プライベートリポジトリと照合して重複を検出するパブリックリポジトリからのイメージ URI が格納される `input.txt` という名前の既存のテキストファイル 4. スタックオプションを確認して調整し、[送信] を選択してテンプレートを実行します。 パイプラインは、プライベートリポジトリ内にありパブリックリポジトリにも存在	

タスク	説明	必要なスキル
	するイメージを識別するために、2 つのステージ (アーキテクチャ図に示すように CodeCommit と CodeBuild) でセットアップされます。パイプラインには、次のリソースが設定されています。 • デプロイパイプラインのオーケストレーション用の CodePipeline。 • bash スクリプトと入力ファイルを保存する CodeCommit リポジトリ。bash スクリプトは、パブリックリポジトリとプライベートリポジトリのコンテナイメージ ID を比較して重複を検出するために使用されます。このチェックは、単一の で指定された 内のすべてのリポジトリ AWS アカウント で実行されます AWS リージョン。 • Amazon ECR リポジトリに既に存在するイメージを識別するための bash スクリプトを呼び出す CodeBuild プロジェクト。 • アクセスを許可するのに必要な IAM ロール。 • イメージ URI が格納された出力ファイルを保存する S3 バケット。	

タスク	説明	必要なスキル
	• CodePipeline アーティファクトを保存する別の S3 バケット。	

タスク	説明	必要なスキル
CodeCommit リポジトリに入力します。	CodeCommit リポジトリに入力するには、以下の手順を実行します。 1. CodeCommit コンソールを開き、CloudFormation スタックを作成した AWS リージョン に移動します。 2. リストから CloudFormation スクリプトを使用してプロビジョニングしたリポジトリを見つけ、[URL のクローン] を選択し、リポジトリに接続するための HTTPS URL プロトコルをコピーします。 3. コマンドプロンプトを開き、前の手順でコピーした HTTPS URL を使用して git clone コマンドを実行します。 4. ルートディレクトリに移動します。`input.txt` という名前のファイルを作成し、プライベート Amazon ECR リポジトリで検索する Amazon ECR パブリックイメージレジストリ URI をこのファイルに入力します。 5. ファイル `script.sh` 、`buildspec.yml` 、および `input.txt` を、GitHub リポジトリ Automated solution to	AWS 管理者、AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル

	identify duplicate container images between repositories のローカルコピーから、クローンされた CodeCommit リポジトリにコピーします。
	6. 次のコマンドを使用して、ファイルを CodeCommit にアップロードします。
	`git add .`
	`git commit -m "added input files"`
	`git push`	

クリーンアップ	料金が今後発生しないように、以下の手順に従ってリソースを削除します。 1. CodePipeline アーティファクトが格納された S3 バケットに移動し、バケットを空にします。 2. 重複するイメージ URI が格納された S3 バケットに移動し、バケットを空にします。 3. CloudFormation コンソールに移動し、パイプラインをセットアップするために作成したスタックを削除します。	AWS 管理者

トラブルシューティング

問題	ソリューション
ターミナルまたはコマンドラインから、CodeCommit リポジトリへのプッシュ、リポジトリからのプル、またはこのリポジトリとの接続を試みると、ユーザー名およびパスワードの入力を求められるため、IAM ユーザーの Git 認証情報を入力する必要がある。	このエラーの一般的な原因は以下のとおりです。 • ローカルコンピュータで認証情報管理に対応していないオペレーティングシステムが実行されているか、認証情報管理ユーティリティがインストールされていません。 • IAM ユーザーの Git 認証情報が、これらの認証情報管理システムのいずれかに保存されていません。 オペレーティングシステムおよびローカル環境によっては、認証情報マネージャーのインストール、オペレーティングシステム内の認証情報マネージャーの設定、またはローカル環境のカスタマイズを行い、認証情報ストレージを使用する必要がある場合があります。例えば、コンピュータで macOS が実行されている場合は、Keychain Access ユーティリティを使用して認証情報を保存できます。コンピュータで Windows が実行されている場合は、Git for Windows と一緒にインストールされている Git 認証情報マネージャーを使用できます。詳細については、CodeCommit ドキュメントの「Setup for HTTPS users using Git credentials」と、Git ドキュメントの「認証情報の保存」を参照してください。
Amazon ECR リポジトリにイメージをプッシュすると、HTTP 403、つまり「no basic auth credentials」というエラーが発生する。	aws ecr get-login-password コマンドを使用して Docker への認証に成功した場合でも、docker push コマンドまたは docker pull コマンドからこれらのエラーメッセージが表示さ

問題	ソリューション
	れることがあります。既知の原因は次のとおりです。 • 別のリージョンに対して認証されています。詳細については、Amazon ECR ドキュメントの「Private registry authentication」を参照してください。 • プッシュ先として認証したリポジトリに対するアクセス許可がありません。詳細については、Amazon ECR ドキュメントの「Private repository policies」を参照してください。 • トークンの有効期限が切れました。`GetAuthorizationToken` オペレーションを使用して取得したトークンのデフォルトのトークン有効期限は 12 時間です。

関連リソース

- Automated solution to identify duplicate container images between repositories (GitHub リポジトリ)
- Amazon ECR Public Gallery
- Private images in Amazon ECR (Amazon ECR ドキュメント)
- AWS::CodePipeline::Pipeline リソース (CloudFormation ドキュメント)
- OCI Image Format Specification

追加情報

Amazon ECR パブリックリポジトリ内のイメージの Docker 検査の出力

```
[
    {
        "Id":
 "sha256:f7cee5e1af28ad4e147589c474d399b12d9b551ef4c3e11e02d982fce5eebc68",
        "RepoTags": [
```

```
            "<account-id>.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/test_ecr_repository:latest",
            "public.ecr.aws/amazonlinux/amazonlinux:2018.03"
        ],
        "RepoDigests": [
            "<account-id>.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/
test_ecr_repository@sha256:52db9000073d93b9bdee6a7246a68c35a741aaade05a8f4febba0bf795cdac02",
            "public.ecr.aws/amazonlinux/
amazonlinux@sha256:f972d24199508c52de7ad37a298bda35d8a1bd7df158149b381c03f6c6e363b5"
        ],
        "Parent": "",
        "Comment": "",
        "Created": "2023-02-23T06:20:11.575053226Z",
        "Container":
 "ec7f2fc7d2b6a382384061247ef603e7d647d65f5cd4fa397a3ccbba9278367c",
        "ContainerConfig": {
            "Hostname": "ec7f2fc7d2b6",
            "Domainname": "",
            "User": "",
            "AttachStdin": false,
            "AttachStdout": false,
            "AttachStderr": false,
            "Tty": false,
            "OpenStdin": false,
            "StdinOnce": false,
            "Env": [
                "PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin"
            ],
            "Cmd": [
                "/bin/sh",
                "-c",
                "#(nop) ",
                "CMD [\"/bin/bash\"]"
            ],
            "Image":
 "sha256:c1bced1b5a65681e1e0e52d0a6ad17aaf76606149492ca0bf519a466ecb21e51",
            "Volumes": null,
            "WorkingDir": "",
            "Entrypoint": null,
            "OnBuild": null,
            "Labels": {}
        },
        "DockerVersion": "20.10.17",
        "Author": "",
        "Config": {
```

```
            "Hostname": "",
            "Domainname": "",
            "User": "",
            "AttachStdin": false,
            "AttachStdout": false,
            "AttachStderr": false,
            "Tty": false,
            "OpenStdin": false,
            "StdinOnce": false,
            "Env": [
                "PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin"
            ],
            "Cmd": [
                "/bin/bash"
            ],
            "Image":
 "sha256:c1bced1b5a65681e1e0e52d0a6ad17aaf76606149492ca0bf519a466ecb21e51",
            "Volumes": null,
            "WorkingDir": "",
            "Entrypoint": null,
            "OnBuild": null,
            "Labels": null
        },
        "Architecture": "amd64",
        "Os": "linux",
        "Size": 167436755,
        "VirtualSize": 167436755,
        "GraphDriver": {
            "Data": {
                "MergedDir": "/var/lib/docker/overlay2/
c2c2351a82b26cbdf7782507500e5adb5c2b3a2875bdbba79788a4b27cd6a913/merged",
                "UpperDir": "/var/lib/docker/overlay2/
c2c2351a82b26cbdf7782507500e5adb5c2b3a2875bdbba79788a4b27cd6a913/diff",
                "WorkDir": "/var/lib/docker/overlay2/
c2c2351a82b26cbdf7782507500e5adb5c2b3a2875bdbba79788a4b27cd6a913/work"
            },
            "Name": "overlay2"
        },
        "RootFS": {
            "Type": "layers",
            "Layers": [

 "sha256:d5655967c2c4e8d68f8ec7cf753218938669e6c16ac1324303c073c736a2e2a2"
            ]
```

```
        },
        "Metadata": {
            "LastTagTime": "2023-03-02T10:28:47.142155987Z"
        }
    }
]
```

Amazon ECR プライベートリポジトリ内のイメージの Docker 検査の出力

```
[
    {
        "Id":
 "sha256:f7cee5e1af28ad4e147589c474d399b12d9b551ef4c3e11e02d982fce5eebc68",
        "RepoTags": [
            "<account-id>.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/test_ecr_repository:latest",
            "public.ecr.aws/amazonlinux/amazonlinux:2018.03"
        ],
        "RepoDigests": [
            "<account-id>.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/
test_ecr_repository@sha256:52db9000073d93b9bdee6a7246a68c35a741aaade05a8f4febba0bf795cdac02",
            "public.ecr.aws/amazonlinux/
amazonlinux@sha256:f972d24199508c52de7ad37a298bda35d8a1bd7df158149b381c03f6c6e363b5"
        ],
        "Parent": "",
        "Comment": "",
        "Created": "2023-02-23T06:20:11.575053226Z",
        "Container":
 "ec7f2fc7d2b6a382384061247ef603e7d647d65f5cd4fa397a3ccbba9278367c",
        "ContainerConfig": {
            "Hostname": "ec7f2fc7d2b6",
            "Domainname": "",
            "User": "",
            "AttachStdin": false,
            "AttachStdout": false,
            "AttachStderr": false,
            "Tty": false,
            "OpenStdin": false,
            "StdinOnce": false,
            "Env": [
                "PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin"
            ],
            "Cmd": [
                "/bin/sh",
```

```
                "-c",
                "#(nop) ",
                "CMD [\"/bin/bash\"]"
            ],
            "Image":
"sha256:c1bced1b5a65681e1e0e52d0a6ad17aaf76606149492ca0bf519a466ecb21e51",
            "Volumes": null,
            "WorkingDir": "",
            "Entrypoint": null,
            "OnBuild": null,
            "Labels": {}
        },
        "DockerVersion": "20.10.17",
        "Author": "",
        "Config": {
            "Hostname": "",
            "Domainname": "",
            "User": "",
            "AttachStdin": false,
            "AttachStdout": false,
            "AttachStderr": false,
            "Tty": false,
            "OpenStdin": false,
            "StdinOnce": false,
            "Env": [
                "PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin"
            ],
            "Cmd": [
                "/bin/bash"
            ],
            "Image":
"sha256:c1bced1b5a65681e1e0e52d0a6ad17aaf76606149492ca0bf519a466ecb21e51",
            "Volumes": null,
            "WorkingDir": "",
            "Entrypoint": null,
            "OnBuild": null,
            "Labels": null
        },
        "Architecture": "amd64",
        "Os": "linux",
        "Size": 167436755,
        "VirtualSize": 167436755,
        "GraphDriver": {
            "Data": {
```

```
                "MergedDir": "/var/lib/docker/overlay2/
c2c2351a82b26cbdf7782507500e5adb5c2b3a2875bdbba79788a4b27cd6a913/merged",
                "UpperDir": "/var/lib/docker/overlay2/
c2c2351a82b26cbdf7782507500e5adb5c2b3a2875bdbba79788a4b27cd6a913/diff",
                "WorkDir": "/var/lib/docker/overlay2/
c2c2351a82b26cbdf7782507500e5adb5c2b3a2875bdbba79788a4b27cd6a913/work"
            },
            "Name": "overlay2"
        },
        "RootFS": {
            "Type": "layers",
            "Layers": [

 "sha256:d5655967c2c4e8d68f8ec7cf753218938669e6c16ac1324303c073c736a2e2a2"
            ]
        },
        "Metadata": {
            "LastTagTime": "2023-03-02T10:28:47.142155987Z"
        }
    }
]
```

Kubernetes DaemonSet を使用して Amazon EKS ワーカーノードに SSM エージェントをインストールします

Amazon Web Services、Mahendra Revanasiddappa

概要

注、2021 年 9 月：Amazon EKS に最適化された最新の AMI では SSM エージェントが自動的にインストールされます。詳細については、リリースノートの「June 2021 AMI」セクションを参照してください。

Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) では、セキュリティガイドラインにより、ワーカーノードにはSecure Shell (SSH) キーペアがアタッチされていません。このパターンは、手動でインストールしたり、ノードの Amazon マシンイメージ (AMI) を置き換えたりする代わりに、Kubernetes DaemonSet リソースタイプを使用して AWS Systems Manager Agent (SSM Agent) をすべてのワーカーノードにインストールする方法を示しています。DaemonSet はワーカーノードの cron ジョブを使用して SSM エージェントのインストールをスケジュールします。このパターンを使用して他のパッケージをワーカーノードにインストールすることもできます。

クラスター内の問題をトラブルシューティングする場合、SSM Agent をオンデマンドでインストールすると、SSH キーペアがなくても、ワーカーノードとの SSH セッションの確立、ログの収集、またはインスタンス設定の確認が可能になります。

前提条件と制限

前提条件

- Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) ワーカーノードを備えた既存の Amazon EKS クラスター。
- コンテナインスタンスには、SSM サービスと通信するために必要な許可がなければなりません。AWS Identity と Access Management (IAM) マネージドロール「AmazonSSMManagedInstanceCoreは、EC2 インスタンスで SSM エージェントを実行するために必要な許可を提供します。詳細については、 AWS Systems Manager のドキュメントを参照してください。

制限事項

- DaemonSets は Fargate プラットフォームではサポートされていないため、このパターンは AWS Fargate には適用されません。

- このパターンは Linux ベースのワーカーノードにのみ適用されます。
- DaemonSet ポッドは特権モードで実行されます。Amazon EKS クラスターに特権モードでポッドをブロックするウェブフックがある場合、SSM エージェントはインストールされません。

アーキテクチャ

このパターンのアーキテクチャを以下に図で示します。

ツール

ツール

- 「kubectl」は、Amazon EKS クラスターを操作するために使用されるコマンドラインユーティリティです。このパターンはkubectlを使用して Amazon EKS クラスターに DaemonSet をデプロイします。これにより、SSM エージェントがすべてのワーカーノードにインストールされます。
- Amazon EKS は、独自の Kubernetes コントロールプレーンまたはノードをインストール、操作、維持することなく、 で Kubernetes を簡単に実行できるようにするマネージドサービスです。Kubernetes は、コンテナ化されたアプリケーションのデプロイ、スケーリング、および管理を自動化するためのオープンソースシステムです。
- AWS Systems Manager Session Manager は、EC2 インスタンス、オンプレミスインスタンス、仮想マシン (VM) を、インタラクティブなワンクリックブラウザベースのシェルまたは AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI) を介して管理できます。

Code

次のコードを使用して、Amazon EKS クラスターに SSM エージェントをインストールする DaemonSet 設定ファイルを作成します。「エピック 」セクションの指示に従います。

```
cat << EOF > ssm_daemonset.yaml
apiVersion: apps/v1
kind: DaemonSet
metadata:
  labels:
    k8s-app: ssm-installer
  name: ssm-installer
  namespace: kube-system
spec:
  selector:
```

```
    matchLabels:
      k8s-app: ssm-installer
  template:
    metadata:
      labels:
        k8s-app: ssm-installer
    spec:
      containers:
      - name: sleeper
        image: busybox
        command: ['sh', '-c', 'echo I keep things running! && sleep 3600']
      initContainers:
      - image: amazonlinux
        imagePullPolicy: Always
        name: ssm
        command: ["/bin/bash"]
        args: ["-c","echo '* * * * * root yum install -y https://s3.amazonaws.com/
ec2-downloads-windows/SSMAgent/latest/linux_amd64/amazon-ssm-agent.rpm & rm -rf /etc/
cron.d/ssmstart' > /etc/cron.d/ssmstart"]
        securityContext:
          allowPrivilegeEscalation: true
        volumeMounts:
        - mountPath: /etc/cron.d
          name: cronfile
        terminationMessagePath: /dev/termination-log
        terminationMessagePolicy: File
      volumes:
      - name: cronfile
        hostPath:
          path: /etc/cron.d
          type: Directory
      dnsPolicy: ClusterFirst
      restartPolicy: Always
      schedulerName: default-scheduler
      terminationGracePeriodSeconds: 30
EOF
```

エピック

kubectl のセットアップ

タスク	説明	必要なスキル
EKS クラスターにアクセスするように kubectl をインストールして設定します。	kubectlがまだインストールされておらず、Amazon EKS クラスタにアクセスするように構成されていない場合、Amazon EKS ドキュメントの「kubectl のインストール」を参照してください。	DevOps

DaemonSet をデプロイ

タスク	説明	必要なスキル
DeamonSet設定ファイルを作成します。	このパターンの前述の「コード」セクションのコードを使用して、`ssm_daemonset.yaml` という名前の DaemonSet 設定ファイルを作成します。このファイルは Amazon EKS クラスターにデプロイされます。 DaemonSet によって起動されるポッドには、メインコンテナと`init`コンテナがあります。メインコンテナには`sleep`コマンドがあります。`init`コンテナには、パス `/etc/cron.d/` に SSM Agent をインストールするための cron ジョブファイルを作成する`command`セクションが含ま	DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	れています。cron ジョブは 1 回だけ実行され、作成されるファイルはジョブの完了後に自動的に削除されます。 init コンテナが終了すると、メインコンテナは 60 分間待機してから終了します。60 分後、新しいポッドが起動します。このポッドは、SSM エージェントがない場合はインストールするか、SSM エージェントを最新バージョンに更新します。 必要であれば、`sleep`コマンドを変更して、ポッドを1日1回再起動したり、もっと頻繁に実行したりすることができる。	
DaemonSet を Amazon EKS クラスターにデプロイします。	前のステップで作成した DaemonSet 設定ファイルを Amazon EKS クラスターにデプロイするには、次のコマンドを使用します。 `kubectl apply -f ssm_daemonset.yaml` このコマンドは、ワーカーノードでポッドを実行して SSM Agent をインストールする DaemonSet を作成します。	DevOps

関連リソース

- kubectl のインストール (Amazon EKS ドキュメント)
- セッションマネージャーのセットアップ (AWS Systems Manager ドキュメント)

prebootstrapコマンドを使用して、SSM エージェントと CloudWatch エージェントを Amazon EKS ワーカーノードにインストールします。

Amazon Web Services、Akkamahadevi Hiremath

概要

このパターンは、Amazon EKS クラスターの作成中に AWS Systems Manager Agent (SSM Agent) と Amazon CloudWatch エージェントをAmazon Web Services (AWS) クラウド内の Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) ワーカーノードにインストールするためのコードサンプルと手順を提供します。SSM エージェントと CloudWatch エージェントは、`eksctl`「設定ファイルスキーマ」 (Weaveworks ドキュメント) `preBootstrapCommands`のプロパティを使用してインストールできます。そうすれば、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) key pair を使用せずに SSM Agent を使用してワーカーノードに接続できます。さらに、CloudWatch エージェントを使用して Amazon EKS ワーカーノードのメモリとディスクの使用状況をモニタリングできます。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブな AWS アカウント。
- macOS、Linux、または Windows で、インストールおよび設定されている「eksctl コマンドラインユーティリティ」
- macOS、Linux、または Windows で、インストールおよび設定されている「kubectl コマンドラインユーティリティ」

制限事項

- 実行時間の長いスクリプトは`preBootstrapCommands` プロパティに追加しないことをお勧めします。追加すると、スケーリングアクティビティ中にノードが Amazon EKS クラスターに参加するのが遅れるためです。代わりに「カスタム Amazon Machine Image (AMI)」を作成することをお勧めします。
- このパターンは、Amazon EC2 Linux インスタンスにのみ適用されます。

アーキテクチャ

テクノロジースタック

- Amazon CloudWatch
- Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)
- Systems Manager Parameter Store

ターゲットアーキテクチャ

次の図は、preBootstrapCommandsを使用してインストールされた SSM エージェントを使用して Amazon EKS ワーカーノードに接続するユーザーの例を示しています。

この図表は、次のワークフローを示しています:

1. ユーザは、preBootstrapCommandsプロパティを持つeksctl設定ファイルを使用してAmazon EKSクラスタを作成し、SSMエージェントとCloudWatchエージェントをインストールします。
2. スケーリングアクティビティによって後でクラスターに追加される新しいインスタンスは、プレインストールされた SSM エージェントと CloudWatch エージェントを使用して作成されます。
3. ユーザーは SSM エージェントを使用して Amazon EC2 に接続し、CloudWatch エージェントを使用してメモリとディスクの使用状況をモニタリングします。

ツール

- Amazon CloudWatch は、AWS のリソースや、AWS で実行されるアプリケーションをリアルタイムに監視します。
- Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) は、AWS で Kubernetes を実行する際に役立ち、独自の Kubernetes コントロールプレーンまたはノードをインストールまたは維持する必要はありません。
- AWS Systems Manager Parameter Store は、設定データ管理とシークレット管理用の安全な階層型ストレージを提供します。
- 「AWS Systems Manager Session Manager」は、AWS Systems Manager で、インタラクティブなワンクリックブラウザベースのシェルまたは AWS CLI Command Line Interface (AWS CLI) を介して管理できます。
- eksctl – これは Amazon EKS で Kubernetes クラスターを作成および管理するコマンドラインユーティリティです。
- kubectl – これはクラスター API サーバーとの通信用コマンドラインユーティリティです。

エピック

Amazon EKS クラスターを作成します。

タスク	説明	必要なスキル
CloudWatch エージェント設定ファイルを保存します。	CloudWatch エージェント設定ファイルを、Amazon EKS クラスターを作成する AWS リージョンの「AWS Systems Manager Parameter Store」に保存します。これを行うには、AWS Systems Manager Parameter Storeで「パラメータを作成」し、パラメータの名前 (例：`AmazonCloudwatch-linux`) を書き留めます。 詳細については、このパターンの「追加情報」セクションにある「CloudWatch エージェント設定ファイルの例」を参照してください。	DevOps エンジニア
eksctl 設定ファイルとクラスターを作成します。	1. CloudWatch エージェントと SSM エージェントのインストール手順を含む`eksctl`設定ファイルを作成します。詳細については、このパターンの「追加情報」セクションにある「eksctl 設定ファイルのコード例」を参照してください。 2. `eksctl create cluster -f cluster.y`	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	`aml` コマンドを実行してクラスターを作成します。	

SSM エージェントと CloudWatch エージェントが動作することを確認する

タスク	説明	必要なスキル
SSM Agent をテストします。	SSH を使用して、AWS Systems Manager ドキュメントの「セッションの開始」で説明されている方法のいずれかを使用して Amazon EKS クラスターノードに接続します。	AWS DevOps
CloudWatch エージェントをテストします。	CloudWatch コンソールを使用して CloudWatch エージェントを検証します。 1. AWS マネジメントコンソールにサインインし、CloudFront コンソール を開きます。 2. ナビゲーションペインで、[メトリクス] を展開し、[すべてのメトリクス] を選択します。 3. 「ブラウズ」 タブの検索ボックスに「CWAgent メトリクス」を入力して選択すると、 メモリとディスクのメトリクスが表示されます。	AWS DevOps

関連リソース

- サーバーにエージェントをインストールして実行する (Amazon CloudWatch ドキュメント)
- Systems Manager パラメータを作成する (コンソール) (AWS Systems Manager ドキュメント)
- CloudWatch エージェント設定ファイルを作成する (Amazon CloudWatch ドキュメント)
- セッションを開始します (AWS Systems Manager のドキュメント)
- セッションを開始する (Amazon EC2 コンソール) (AWS Systems Manager ドキュメント)

追加情報

CloudWatch エージェント設定ファイルの例

次の例では、CloudWatch エージェントは Amazon Linux インスタンスのディスクとメモリの使用状況を監視するように設定されています。

```
{
    "agent": {
        "metrics_collection_interval": 60,
        "run_as_user": "cwagent"
    },
    "metrics": {
        "append_dimensions": {
            "AutoScalingGroupName": "${aws:AutoScalingGroupName}",
            "ImageId": "${aws:ImageId}",
            "InstanceId": "${aws:InstanceId}",
            "InstanceType": "${aws:InstanceType}"
        },
        "metrics_collected": {
            "disk": {
                "measurement": [
                    "used_percent"
                ],
                "metrics_collection_interval": 60,
                "resources": [
                    "*"
                ]
            },
            "mem": {
                "measurement": [
                    "mem_used_percent"
```

```
                ],
                "metrics_collection_interval": 60
            }
        }
    }
}
```

eksctl 設定ファイルの例

```
apiVersion: eksctl.io/v1alpha5
kind: ClusterConfig
metadata:
  name: test
  region: us-east-2
  version: "1.24"
managedNodeGroups:
  - name: test
    minSize: 2
    maxSize: 4
    desiredCapacity: 2
    volumeSize: 20
    instanceType: t3.medium
    preBootstrapCommands:
    - sudo yum install amazon-ssm-agent -y
    - sudo systemctl enable amazon-ssm-agent
    - sudo systemctl start amazon-ssm-agent
    - sudo yum install amazon-cloudwatch-agent -y
    - sudo /opt/aws/amazon-cloudwatch-agent/bin/amazon-cloudwatch-agent-ctl -a fetch-
config -m ec2 -s -c ssm:AmazonCloudwatch-linux
    iam:
      attachPolicyARNs:
        - arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEKSWorkerNodePolicy
        - arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEKS_CNI_Policy
        - arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEC2ContainerRegistryReadOnly
        - arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchAgentServerPolicy
        - arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMManagedInstanceCore
```

その他のコードの詳細

- preBootstrapCommandsプロパティの最後の行には、AmazonCloudwatch-linuxはAWS System Manager Parameter Storeで作成されたパラメータ名です。Amazon EKS クラスターを作成したときと同じ AWS リージョンのパラメータストアにAmazonCloudwatch-linuxを含める

必要があります。ファイルパスを指定することもできますが、自動化と再利用を容易にするために Systems Manager を使用することをお勧めします。

- eksctl設定ファイルでpreBootstrapCommandsを使用すると、AWS マネジメントコンソールに 2 つの起動テンプレートが表示されます。最初の起動テンプレートには、preBootstrapCommandsで指定されているコマンドが含まれています。2 番目のテンプレートには、preBootstrapCommandsで指定されているコマンドとデフォルトの Amazon EKS ユーザーデータが含まれます。このデータは、ノードをクラスターに参加させるために必要です。ノードグループの Auto Scaling グループは、このユーザーデータを使用して新しいインスタンスを起動します。
- eksctl設定ファイルのiam属性を使用する場合は、デフォルトの Amazon EKS ポリシーと、添付AWS Identity and Access Management (IAM) ポリシーに必要な追加ポリシーを一覧表示する必要があります。「eksctl 設定ファイルとクラスターの作成」ステップのコードスニペットには、CloudWatchAgentServerPolicyとAmazonSSMMangedInstanceCoreは、CloudWatch エージェントとSSMエージェントが期待どおりに動作することを確認するために追加されたポリシーで
す。AmazonEKSWorkerNodePolicy、AmazonEKS_CNI_Policy、AmazonEC2ContainerRegistryR
リシーは Amazon EKS クラスターが正しく機能するために必要な必須ポリシーです。

Amazon EKS Auto Mode を有効化する際に NGINX Ingress Controller を移行する

Amazon Web Services、Olawale Olaleye、Shamanth Devagari

概要

Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) の EKS Auto Mode を使用すると、Kubernetes クラスターでワークロードを実行する際の運用オーバーヘッドを削減できます。このモードでは AWS 、 がユーザーに代わってインフラストラクチャを設定および管理することもできます。既存のクラスターで EKS Auto Mode を有効にする場合は、NGINX Ingress Controller の設定移行を慎重に実施する必要があります。Network Load Balancer の直接転送は不可となっているためです。

既存の Amazon EKS クラスターで EKS Auto Mode を有効にすると、ブルー/グリーンデプロイを用いて NGINX Ingress Controller インスタンスを移行できます。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブな AWS アカウント
- Kubernetes バージョン 1.29 を搭載の Amazon EKS クラスター
- 最小バージョンを実行する Amazon EKS アドオン
- kubectl の最新バージョン
- 既存の NGINX Ingress Controller インスタンス
- (オプション) DNS ベースのトラフィックシフト用の Amazon Route 53 のホストゾーン

アーキテクチャ

ブルー/グリーンデプロイとは、構成が同一である 2 つの環境を別々に構築するデプロイメント戦略です。ブルー/グリーンデプロイではリリースのためのダウンタイムがほとんどなく、ロールバックが可能になります。異なるアプリケーションバージョンを実行している 2 つの同一環境間で、トラフィックを移行することを主な目的としています。

次の図は、EKS Auto Mode を有効にする際の 2 つの異なる NGINX Ingress Controller インスタンスからの Network Load Balancer の移行を示しています。ブルー/グリーンデプロイを使用して、2 つの Network Load Balancer 間でトラフィックをシフトします。

オリジナルの名前空間は青で示されています。EKS Auto Mode を有効にする前に、元の NGINX Ingress Controller サービスとインスタンスが実行される場所です。元のサービスとインスタンスは、Route 53 で設定された DNS 名を持つ Network Load Balancer に接続します。AWS Load Balancer Controller は、この Network Load Balancer をターゲット仮想プライベートクラウド (VPC) にデプロイします。

この図は、ブルー/グリーンデプロイの環境設定を行う以下のワークフローを示します。

1. 別の NGINX Ingress Controller インスタンスを緑の名前空間にインストールして設定します。
2. Route 53 で、新しい Network Load Balancer の DNS 名を設定します。

ツール

AWS のサービス

- Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) を使用すると、独自の Kubernetes コントロールプレーンやノードをインストールまたは維持 AWS することなく、 で Kubernetes を実行できます。
- 受信したアプリケーションまたはネットワークトラフィックを複数のターゲットに分散するには、Elastic Load Balancing を使用します。例えば、1 つまたは複数のアベイラビリティーゾーンの Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンス、コンテナ、および IP アドレスにトラフィックを分散できます。
- Amazon Route 53 は、高可用性でスケーラブルな DNS ウェブサービスです。
- Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) は、定義した仮想ネットワークに AWS リソースを起動するのに役立ちます。この仮想ネットワークは、ユーザー自身のデータセンターで運用されていた従来のネットワークと似ていますが、 AWSのスケーラブルなインフラストラクチャを使用できるという利点があります。

その他のツール

- Helm は、Kubernetes 用のオープンソースのパッケージマネージャです。Kubernetes クラスター上でアプリケーションをインストールおよび管理できます。
- kubectlは、Kubernetes クラスターに対してコマンドを実行するためのコマンドラインインターフェイスです。
- NGINX Ingress Controller は、Kubernetes アプリケーションとサービスをリクエスト処理、認証、セルフサービスのカスタムリソース、デバッグに接続します。

エピック

既存環境を確認する

タスク	説明	必要なスキル

元の NGINX Ingress Controller インスタンスが動作していることを確認します。	次のコマンドを入力して、`ingress-nginx` 名前空間内のリソースが動作していることを確認します。NGINX Ingress Controller を別の名前空間にデプロイした場合は、このコマンドで名前空間名を更新します。
	`kubectl get all -n ingress-nginx`
	出力で、NGINX Ingress Controller ポッドが実行中であることを確認します。以下は、その出力例です。
	`NAME READY STATUS RESTARTS AGE pod/ingress-nginx-admission-create-xqn9d 0/1 Completed 0 88m pod/ingress-nginx-admission-patch-lhk4j 0/1 Completed 1 88m pod/ingress-nginx-controller-68f68f859-xrz74 1/1 Running 2 (10m ago) 72m`
		DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	NAME TYPE CLUSTER-IP EXTERNAL-IP PORT(S) AGE service/ingress-nginx-controller LoadBalancer 10.100.67.255 k8s-ingressn-ingressn-abcdefg-12345.elb.eu-west-1.amazonaws.com 80:30330/TCP,443:31462/TCP 88m service/ingress-nginx-controller-admission ClusterIP 10.100.201.176 <none> 443/TCP 88m NAME READY UP-TO-DATE AVAILABLE AGE deployment.apps/ingress-nginx-controller 1/1 1 1 88m NAME DESIRED CURRENT READY AGE	

タスク	説明	必要なスキル
	`replicaset.apps/ingress-nginx-controller-68f68f859 1 1 1 72m replicaset.apps/ingress-nginx-controller-d8c96cf68 0 0 0 88m NAME STATUS COMPLETIONS DURATION AGE job.batch/ingress-nginx-admission-create Complete 1/1 4s 88m job.batch/ingress-nginx-admission-patch Complete 1/1 5s 88m`	

サンプルの HTTPd ワークロードをデプロイして NGINX Ingress Controller を使用する

タスク	説明	必要なスキル
Kubernetes リソースを作成します。	次のコマンドを入力して、Kubernetes のサンプルデプロイ、サービス、イングレスを作成します。 `kubectl create deployment demo --image=httpd --port=80`	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル

	`kubectl expose deployment demo`
	
	`kubectl create ingress demo --class=nginx \ --rule nginxautomode.local.dev/=demo:80`	

タスク	説明	必要なスキル

デプロイされたリソースを確認します。	次のコマンドを入力して、デプロイ済みリソースリストを表示します。
	`kubectl get all,ingress`
	出力で、サンプル HTTPd ポッドが実行中であることを確認します。以下は、その出力例です。
	`NAME READY STATUS RESTARTS AGE pod/demo-7d94f8cb4f-q68wc 1/1 Running 0 59m`
	`NAME TYPE CLUSTER-IP EXTERNAL-IP PORT(S) AGE service/demo ClusterIP 10.100.78.155 <none> 80/TCP 59m service/kubernetes ClusterIP 10.100.0.1 <none> 443/TCP 117m`
	`NAME READY UP-TO-DATE AVAILABLE AGE deployment.apps/demo 1/1 1 1 59m`
		DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	NAME DESIRED CURRENT READY AGE replicaset.apps/ demo-7d94f8cb4f 1 1 1 59m NAME CLASS HOSTS ADDRESS PORTS AGE ingress.networ king.k8s.io/demo nginx nginxauto mode.local.dev k8s-ingre ssn-ingressn-abcde fg-12345.elb.eu-we st-1.amazonaws.com 80 56m	

タスク	説明	必要なスキル

サービスに到達できることを確認します。	次のコマンドを入力して、サービスが Network Load Balancer の DNS 名を介して到達可能であることを確認します。
	`curl -H "Host: nginxautomode.local.dev" http://k8s-ingressn-ingressn-abcdefg-12345.elb.eu-west-1.amazonaws.com`
	予想される出力は次のようになります。
	`<html><body><h1>It works!</h1></body></html>`
		DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル

(オプション) DNS レコードを作成します。	1. 「Creating records by using the Amazon Route 53 console (Route 53 ドキュメント)」に記載の手順に従って、設定されたドメインの DNS レコードを作成します。
	2. 次のコマンドを入力して、サービスが設定されたドメイン名を介して到達可能であることを確認します。
	`curl "http://nginxautomode.local.dev/?[1-5]"`
	予想される出力は次のようになります。
	`<html><body><h1>It works!</h1></body></html>`
	`<html><body><h1>It works!</h1></body></html>`
	`<html><body><h1>It works!</h1></body></html>`
	`<html><body><h1>It works!</h1></body></html>`
	`<html><body><h1>It works!</h1></body></html>`
		DevOps エンジニア、AWS DevOps

既存クラスターで EKS Auto Mode を有効にする

タスク	説明	必要なスキル
EKS Auto Mode を有効にします。	「既存のクラスターで EKS Auto Mode モードを有効にする (Amazon EKS ドキュメント)」に記載の手順に従います。	AWS DevOps

新しい NGINX Ingress Controller をインストールする

タスク	説明	必要なスキル

新しい NGINX Ingress Controller インスタンスを設定します。	1. [deploy.yaml] テンプレートをダウンロードします。
	2. 任意のエディタで [deploy.yaml] テンプレートを開きます。
	3. [`kind: Namespace `] セクションで、名前空間に一意の名前を入力します。例: `ingress-nginx-v2`
	`apiVersion: v1`
	`kind: Namespace`
	`metadata:`
	`  labels:`
	`  app.kuber`
	`netes.io/instance:`
	`  ingress-nginx`
	`  app.kuber`
	`netes.io/name:`
	`  ingress-nginx`
	`  name: ingress-n`
	`ginx-v2`
		DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル

	4. 各セクションで、[namespace] 値を新しい名前に更新します。
	5. [kind: Deployment] セクションで、次の操作を行います。
	a. [k8s.io/ingress-nginx-v2] など、[--controller-class] に一意の値を入力します。
	b. [nginx-v2] など、[--ingress-class] に一意の値を入力します。
	`apiVersion: apps/v1`
	`kind: Deployment`
	`  name: ingress-nginx-controller`
	`  namespace: ingress-nginx-v2`
	`...`
	`    spec:`
	`      containers:`
	`      - args:`
	`        - /nginx-ingress-controller`
	`        - --publish-service=$(POD_NAMESPACE)/ingress-nginx-controller`
	`        - --election-id=ingress-nginx-leader`
	`        - --controller-class=k8s.io/ingress-nginx-v2`	

タスク	説明	必要なスキル

	<pre>- --ingress-class=nginx-v2</pre>
	6. [kind: IngressClass] セクションで、前のセクションで使用したものと同じ値を [--controller-class] と [--ingress-class] に入力します。
	<pre>apiVersion: networking.k8s.io/v1
	kind: IngressClass
	metadata:
	  labels:
	    app.kubernetes.io/component: controller
	    app.kubernetes.io/instance: ingress-nginx
	    app.kubernetes.io/name: ingress-nginx
	    app.kubernetes.io/part-of: ingress-nginx
	    app.kubernetes.io/version: 1.12.0
	  name: nginx-v2
	spec:
	  controller: k8s.io/ingress-nginx-v2</pre>
	7. 次のセクションでは、[loadBalancerClass: eks.amazonaws.com/nlb] を追加して NGINX Ingress Controller インス	

タスク	説明	必要なスキル

	タンスの Network Load Balancer をプロビジョニングします。
	
	`apiVersion: v1`
	`kind: Service`
	`metadata:`
	`  name: ingress-nginx-controller`
	`  namespace: ingress-nginx-v2`
	`spec:`
	`...`
	`  selector:`
	`  app.kubernetes.io/component: controller`
	`  app.kubernetes.io/instance: ingress-nginx`
	`  app.kubernetes.io/name: ingress-nginx`
	`  type: LoadBalancer`
	`  loadBalancerClass: eks.amazonaws.com/nlb`
	
	8. [deploy.yaml] テンプレートを保存して閉じます。	

新しい NGINX Instance Controller インスタンスをデプロイします。	次のコマンドを入力して、変更後のマニフェストを適用します。 `kubectl apply -f deploy.yaml`	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル

デプロイが成功したことを確認します。	次のコマンドを入力して、[ingress-nginx-v2] の名前空間内のリソースが動作していることを確認します。
	`kubectl get all -n ingress-nginx-v2`
	出力で、NGINX Ingress Controller ポッドが実行中であることを確認します。以下は、その出力例です。
	`NAME READY STATUS RESTARTS AGE pod/ingress-nginx-admission-create-7shrj 0/1 Completed 0 24s pod/ingress-nginx-admission-patch-vkxr5 0/1 Completed 1 24s pod/ingress-nginx-controller-757bfcbc6d-4fw52 1/1 Running 0 24s NAME TYPE CLUSTER-IP EXTERNAL-IP`
		DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	PORT(S) AGE service/ingress- nginx-controller LoadBalancer 10.100.208.114 k8s-ingressn-ingre ssn-2e5e37fab6-848 337cd9c9d520f.elb.eu- west-1.amazonaws.com 80:31469/TCP,443:3 0658/TCP 24s service/ingress- nginx-controller- admission ClusterIP 10.100.150.114 <none> 443/TCP 24s NAME READY UP-TO-DATE AVAILABLE AGE deployment.apps/ ingress-nginx-co ntroller 1/1 1 1 24s NAME DESIRED CURRENT READY AGE replicaset.apps/ ingress-nginx-co ntroller-757bfcbc6d 1 1 1 24s	

タスク	説明	必要なスキル
	NAME STATUS COMPLETIONS DURATION AGE job.batch/ingress- nginx-admission-create Complete 1/1 4s 24s job.batch/ingress- nginx-admission-patch Complete 1/1 5s 24s	
サンプル HTTPd ワークロードに新規イングレスを作成します。	既存のサンプル HTTPd ワークロードに新規イングレスを作成するには、以下のコマンドを入力してください。 kubectl create ingress demo-new --class=n ginx-v2 \ --rule nginxauto mode.local.dev/=de mo:80	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル

新規イングレスが機能することを確認します。	次のコマンドを入力して、新規イングレスが機能することを確認してください。
	`curl -H "Host: nginxautomode.local.dev" k8s-ingressn-ingressn-2e5e37fab6-848337cd9c9d520f.elb.eu-west-1.amazonaws.com`
	予想される出力は次のようになります。
	`<html><body><h1>It works!</h1></body></html>`
		DevOps エンジニア

カットオーバー

タスク	説明	必要なスキル
新しい名前空間にカットオーバーします。	1. (オプション)「Editing records (Route 53 ドキュメント)」に記載の手順に従って、DNS レコードを更新します。 2. 新しい NGINX Ingress Controller インスタンスが正常に動作していることを確認したら、元のインスタンスを削除します。 3. セルフマネージド AWS Load Balancerコントロー	AWS DevOps、DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	ラーを削除します。手順については、「非推奨になった ALB Ingress Controller からのアプリの移行 (Amazon EKS ドキュメント)」を参照してください。 4. マネージド型ノードグループをドレインします。手順については、「Deleting and draining node groups (eksctl ドキュメント)」を参照してください。	

タスク	説明	必要なスキル

2 つのイングレスを確認します。	次のコマンドを入力して、サンプルの HTTPd ワークロード用に作成された 2 つのイングレスを確認します。
	`kubectl get ingress`
	以下は、その出力例です。
	`NAME  CLASS  HOSTS  ADDRESS  PORTS  AGE`
	`demo  nginx  nginxautomode.local.dev  k8s-ingressn-ingressn-abcdefg-12345.elb.eu-west-1.amazonaws.com  80  95m`
	`demo-new  nginx-v2  nginxautomode.local.dev  k8s-ingressn-ingressn-2e5e37fab6-848337cd9c9d520f.elb.eu-west-1.amazonaws.com  80  33s`
		DevOps エンジニア

関連リソース

- 「既存のクラスターで EKS Auto Mode モードを有効にする (Amazon EKS ドキュメント)」

- Amazon EKS の Kubernetes サービスコントローラーによって作成されたロードバランサーのトラブルシューティング (AWS re:Post ナレッジセンター)
- 「NGINX Ingress Controller (NGINX ドキュメント)」

コンテナワークロードを Azure Red Hat OpenShift (ARO) から Red Hat OpenShift Service on AWS (ROSA) に移行する

Amazon Web Services、Naveen Ramasamy、Srikanth Rangavajhala、および Gireesh Sreekantan

概要

このパターンでは、Azure Red Hat OpenShift (ARO) から Red Hat OpenShift Service on AWS (ROSA) にコンテナワークロードを移行するためのステップバイステップの手順を説明します。ROSA は、Red Hat が と共同で提供するマネージド Kubernetes サービスです AWS。Kubernetes プラットフォームを使用してコンテナ化されたアプリケーションをデプロイ、管理、スケーリングするのに役立ちます。また、Red Hat の Kubernetes に関する専門知識と AWS クラウド インフラストラクチャの両方を活用できます。

ARO、他のクラウド、またはオンプレミスから ROSA にコンテナワークロードを移行するには、アプリケーション、設定、およびデータを、あるプラットフォームから別のプラットフォームに転送する必要があります。このパターンは、 AWS クラウド サービス、セキュリティ、コスト効率を最適化しながら、スムーズな移行を確保するのに役立ちます。ワークロードを ROSA クラスターに移行するための 2 つの方法として、CI/CD と Migration Toolkit for Containers (MTC) について説明します。

このパターンはどちらの方法にも当てはまります。移行プロセスの複雑さと確実性によって、選択する方法は異なります。アプリケーションの状態を完全に制御でき、パイプラインを通じて一貫したセットアップを確保できる場合は、CI/CD を使用することをお勧めします。ただし、アプリケーションの状態に不確実性、予期しない変更、または複雑なエコシステムが含まれる場合は、アプリケーションとそのデータを新しいクラスターに移行するため、信頼性の高い制御されたパスとして MTC を使用することをお勧めします。2 つの方法の詳細な比較については、「追加情報」セクションを参照してください。

ROSA に移行するメリット:

- ROSA はネイティブサービス AWS として とシームレスに統合されます。を通じて簡単にアクセス AWS マネジメントコンソール でき、単一の を通じて請求されます AWS アカウント。他の との完全な互換性 AWS のサービス を提供し、 AWS と Red Hat の両方からの共同サポートを提供します。
- ROSA はハイブリッドデプロイとマルチクラウドデプロイをサポートします。これにより、オンプレミスのデータセンターや複数のクラウド環境にわたってアプリケーションを一貫して実行できるようになります。

- ROSA は Red Hat のセキュリティ重視の恩恵を受けており、ロールベースのアクセス制御 (RBAC)、イメージスキャン、脆弱性評価などの機能を提供して、安全なコンテナ環境を確保します。
- ROSA は、アプリケーションを簡単にスケールできるように設計されており、高可用性オプションを提供します。これにより、信頼性を維持しながら、必要に応じてアプリケーションを拡大できます。
- ROSA は、手動のセットアップおよび管理方法と比較して、Kubernetes クラスターのデプロイを自動化して簡素化します。これにより、開発およびデプロイのプロセスが加速されます。
- ROSA は AWS クラウド サービスからメリットを得ており、データベースサービス、ストレージソリューション、セキュリティサービスなどの AWS サービスとシームレスに統合できます。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブ AWS アカウント。
- AWS のサービス その ROSA 用に設定されたアクセス許可は、機能を提供するために に依存します。詳細については、ROSA ドキュメントの「Prerequisites」を参照してください。
- ROSA コンソールで有効になっている ROSA。手順については、ROSA ドキュメントを参照してください。
- インストールおよび設定済みの ROSA クラスター。詳細については、ROSA ドキュメントの「Get started with ROSA」を参照してください。ROSA クラスターをセットアップするためのさまざまな方法を理解するには、 AWS 「規範ガイダンスガイド」の「ROSA 実装戦略」を参照してください。
- オンプレミスネットワークから (推奨) または AWS Direct Connect (AWS Virtual Private NetworkSite-to-Site VPN) AWS を介して に確立されたネットワーク接続。
- `aws client`、OpenShift CLI (`oc`) クライアント、ROSA クライアント、Git バイナリなどのツールをインストールするための Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスまたは別の仮想サーバー。

CI/CD での移行に関するその他の前提条件:

- 新しいパイプラインの作成、ステージの追加、OpenShift クラスターの追加、ビルドの実行を行うアクセス許可での、オンプレミスの Jenkins サーバーへのアクセス。

- 新しい Git ブランチを作成し、新しいブランチへのコミットを実行するアクセス許可での、アプリケーションのソースコードが維持されている Git リポジトリへのアクセス。

MTC での移行に関するその他の前提条件:

- レプリケーションリポジトリとして使用される Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケット。
- ソース ARO クラスターへの管理アクセス。これは、MTC 接続をセットアップするために必要です。

制限事項

- 一部の AWS のサービス は では使用できません AWS リージョン。利用可能なリージョンについては、「AWS のサービス (リージョン別)」を参照してください。特定のエンドポイントについては、「サービスエンドポイントとクォータ」ページを参照して、サービスのリンクを選択します。

アーキテクチャ

ROSA は、パブリック、プライベート、AWS PrivateLink の 3 つのネットワークデプロイパターンを提供します。Red Hat のサイト信頼性エンジニアリング (SRE) チームは、PrivateLink により、既存の VPC 内に存在するクラスターの PrivateLink エンドポイントに接続されたプライベートサブネットを使用してクラスターを管理できます。

PrivateLink オプションを選択すると、最も安全な設定が提供されます。そのため、機密性の高いワークロードや厳格なコンプライアンス要件の場合に使用することをお勧めします。パブリックとプライベートのネットワークデプロイオプションの詳細については、Red Hat OpenShift ドキュメントを参照してください。

> **Important**
>
> PrivateLink クラスターは、インストール時にのみ作成できます。インストール後に PrivateLink を使用するようにクラスターを変更することはできません。

次の図は、 がオンプレミス環境と ARO 環境への接続 Direct Connect に使用する ROSA クラスターの PrivateLink アーキテクチャを示しています。

AWS ROSA への アクセス許可

ROSA へのアクセス AWS 許可については、存続期間の短い動的トークンで AWS Security Token Service (AWS STS) を使用することをお勧めします。この方法では、最小特権の事前定義されたロールとポリシーを使用して、 で運用するための最小限のアクセス許可を ROSA に付与し AWS アカウント、ROSA のインストール、コントロールプレーン、コンピューティング機能をサポートします。

CI/CD パイプラインの再デプロイ

CI/CD パイプラインの再デプロイは、成熟した CI/CD パイプラインを持つユーザーに推奨される方法です。このオプションを選択すると、任意の DevOps デプロイ戦略を使用して、アプリケーション負荷を ROSA 上のデプロイに徐々にシフトできます。

> **Note**
>
> このパターンは、オンプレミスの Git、JFrog Artifactory、および Jenkins パイプラインがある一般的なユースケースを前提としています。このアプローチでは、オンプレミスネットワークから AWS までネットワーク接続を確立し Direct Connect、エピックセクションの指示に従う前に ROSA クラスターを設定する必要があります。詳細については、「前提条件」セクションを参照してください。

以下の図は、この方法のワークフローを示しています。

MTC での移行

Migration Toolkit for Containers (MTC) を使用すると、コンテナ化されたワークロードを ARO から ROSA へなど、さまざまな Kubernetes 環境間で移行することができます。MTC は、いくつかの重要なタスクを自動化し、移行ライフサイクルを管理するための包括的なフレームワークを提供することで、移行プロセスを簡素化します。

以下の図は、この方法のワークフローを示しています。

ツール

AWS のサービス

- AWS DataSync は、 AWS ストレージサービスとの間でファイルまたはオブジェクトデータを移動するのに役立つオンラインデータ転送および検出サービスです。
- AWS Direct Connect は、標準イーサネット光ファイバケーブルを介して内部ネットワークを Direct Connect ロケーションにリンクします。この接続を使用すると、ネットワークパスでインターネットサービスプロバイダーをバイパス AWS のサービス しながら、パブリックに直接仮想インターフェイスを作成できます。
- AWS PrivateLink は、仮想プライベートクラウド (VPC) から他の VPC 内のサービスへの単方向のプライベート接続の確立に役立ちます。
- Red Hat OpenShift Service on AWS (ROSA) は、Red Hat OpenShift ユーザーがコンテナ化されたアプリケーションを構築、スケーリング、管理できるようにするマネージドサービスです AWS。
- AWS Security Token Service (AWS STS) は、ユーザーの権限が制限された一時的な認証情報をリクエストするのに役立ちます。

その他のツール

- Migration Toolkit for Containers (MTC) は、コンテナ化されたアプリケーションを ARO から ROSA に移行するためのコンソールと API を提供します。

ベストプラクティス

- レジリエンスを確保するため、セキュリティコンプライアンスワークロードがある場合は、PrivateLink を使用するマルチ AZ ROSA クラスターをセットアップします。詳細については、ROSA ドキュメントを参照してください。

> **Note**
>
> インストール後に PrivateLink を設定することはできません。

- レプリケーションリポジトリに使用する S3 バケットは、公開しないでください。適切な S3 バケットポリシーを使用してアクセスを制限します。
- MTC での移行を選択した場合は、[ステージ] 移行オプションを使用して、カットオーバー中のダウンタイムウィンドウを短縮します。
- ROSA クラスターをプロビジョニングする前と後で、サービスクォータを確認します。必要に応じて、要件に従ってクォータの引き上げをリクエストします。詳細については、Service Quotas ドキュメントを参照してください。

- ROSA セキュリティガイドラインを確認し、セキュリティのベストプラクティスを実装します。
- インストール後に、デフォルトのクラスター管理者を削除することをお勧めします。詳細については、Red Hat OpenShift のドキュメントを参照してください。
- マシンプールの自動スケーリングを使用して、ROSA クラスター内の未使用のワーカーノードをスケールダウンし、コストを最適化します。詳細については、「ROSA Workshop」を参照してください。
- OpenShift Container Platform 向け Red Hat Cost Management サービスを使用すると、クラウドとコンテナのコストをよりよく理解し、追跡することができます。詳細については、「ROSA Workshop」を参照してください。
- を使用して、ROSA クラスターインフラストラクチャサービスとアプリケーションをモニタリングおよび監査します AWS のサービス。詳細については、「ROSA Workshop」を参照してください。

エピック

オプション 1: CI/CD パイプラインを使用する

タスク	説明	必要なスキル
新しい ROSA クラスターを Jenkins に追加します。	1. Jenkins コンソールで、[Manage Jenkins]、[Configure System] の順に選択します。 2. [Manage Jenkins] ページの [OpenShift Plug-in] セクションで、[Add a new cluster] を選択します。 3. ROSA で認証するには、クラスター名、API サーバー URL、トークン情報などの必要な情報を指定します。	AWS 管理者、AWS システム管理者、AWS DevOps
oc クライアントを Jenkins ノードに追加します。	1. Jenkins コンソールで、[Manage Jenkins]、[Global Tool	AWS 管理者、AWS システム管理者、AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	Configuration] の順に選択します。 2. [OpenShift Client Tools] セクションで、ROSA クラスターバージョンと同じ OpenShift CLI (oc) クライアントバージョンをインストールします。	
新しい Git ブランチを作成します。	`rosa-dev` 用の Git リポジトリに新しいブランチを作成します。このブランチは、ROSA のコードまたは設定パラメータの変更を既存のパイプラインから分離します。	AWS DevOps
ROSA のイメージにタグを付けます。	ビルドステージでは、別のタグを使用して、ROSA パイプラインから構築されたイメージを識別します。	AWS 管理者、AWS システム管理者、AWS DevOps
パイプラインを作成する	既存のパイプラインと同様の新しい Jenkins パイプラインを作成します。このパイプラインでは、前に作成した `rosa-dev` Git ブランチを使用して、既存のパイプラインと同じ Git チェックアウト、コードスキャン、ビルドステージを含めるようにしてください。	AWS 管理者、AWS システム管理者、AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
ROSA デプロイステージを追加します。	新しいパイプラインで、ステージを追加して ROSA クラスターにデプロイし、Jenkins グローバル設定に追加した ROSA クラスターを参照します。	AWS 管理者、AWS DevOps、AWS システム管理者
新しいビルドを開始します。	Jenkins で、パイプラインを選択して [Build now] を選択するか、Git の `rosa-dev` ブランチに変更をコミットして新しいビルドを開始します。	AWS 管理者、AWS DevOps、AWS システム管理者
デプロイメントを確認する。	oc コマンドまたは ROSA コンソールを使用して、アプリケーションがターゲット ROSA クラスターにデプロイされていることを確認します。	AWS 管理者、AWS DevOps、AWS システム管理者
ターゲットクラスターにデータをコピーします。	ステートフルワークロードの場合は、 AWS DataSync または rsync などのオープンソースユーティリティを使用して、ソースクラスターからターゲットクラスターにデータをコピーするか、MTC メソッドを使用できます。詳細については、AWS DataSync のドキュメントを参照してください。	AWS 管理者、AWS DevOps、AWS システム管理者

タスク	説明	必要なスキル
アプリケーションをテストします。	1. oc route コマンドまたは ROSA コンソールを使用して、アプリケーションのルート URL を取得します。 2. ルート URL を使用して、アプリケーションをテストします。	AWS 管理者、AWS DevOps、AWS システム管理者
カットオーバーします。	テストが成功した場合、適切な Amazon Route 53 ポリシーを使用して、トラフィックを ARO ホストアプリケーションから ROSA ホストアプリケーションに移動します。このステップを完了すると、アプリケーションのワークロードは ROSA クラスターに完全に移行されます。	AWS 管理者、AWS システム管理者

オプション 2: MTC を使用する

タスク	説明	必要なスキル
MTC 演算子をインストールします。	ARO クラスターと ROSA クラスターの両方に MTC 演算子をインストールします。 1. ARO または ROSA コンソールで、[演算子]、[OperatorHub] ページに移動します。	AWS 管理者、AWS DevOps、AWS システム管理者

タスク	説明	必要なスキル
	2. [フィルター条件] キーワードボックスで、MTC を検索するか入力します。 3. MTC 演算子を選択して追加情報を表示します。 4. 演算子に関する情報を確認したら、[インストール] を選択します。	
ネットワークトラフィックをレプリケーションリポジトリに設定します。	プロキシサーバーを使用している場合は、レプリケーションリポジトリとクラスター間のネットワークトラフィックを許可するように設定します。レプリケーションリポジトリは、MTC がデータを移行する際に使用する中間ストレージオブジェクトです。移行中、ソースクラスターとターゲットクラスターはレプリケーションリポジトリにネットワークアクセスできる必要があります。	AWS 管理者、AWS DevOps、AWS システム管理者
MTC にソースクラスターを追加します。	MTC ウェブコンソールで、ARO ソースクラスターを追加します。	AWS 管理者、AWS DevOps、AWS システム管理者
レプリケーションリポジトリとして Amazon S3 を追加します。	MTC ウェブコンソールで、Amazon S3 バケット (「前提条件」を参照) をレプリケーションリポジトリとして追加します。	AWS 管理者、AWS DevOps、AWS システム管理者

タスク	説明	必要なスキル
移行プランを作成します。	MTC ウェブコンソールで、移行プランを作成し、データ転送タイプとして [Copy] を指定します。これにより、MTC はソース (ARO) クラスターから S3 バケットにデータをコピーし、バケットからターゲット (ROSA) クラスターにデータをコピーするように指示されます。	AWS 管理者、AWS DevOps、AWS システム管理者

タスク	説明	必要なスキル
移行プランを実行します。	[Stage] または [Cutover] オプションを使用して、移行プランを実行します。 • アプリケーションを停止せずにターゲットクラスターにデータをコピーするには、[Stage] を選択します。カットオーバー移行前に、複数のステージ移行を実行すると、ほとんどのデータをコピーできます。これにより、カットオーバー移行にかかる期間が短縮されます。 • リソースをターゲットクラスターに移動しながら、ソースクラスターでアプリケーションが停止するには、[Cutover] を選択します。 アプリケーションの停止を防ぐには、[Halt transactions on the source cluster during migration] をオフにします。	AWS 管理者、AWS DevOps、AWS システム管理者

トラブルシューティング

問題	ソリューション
接続の問題	コンテナワークロードを ARO から ROSA に移行する場合、移行を成功させるためには、解決

問題	ソリューション
	する必要がある接続の問題が発生する可能性があります。移行中にこれらの接続の問題 (この表に記載) に対処するには、綿密な計画、ネットワークチームやセキュリティチームとの調整、徹底したテストが不可欠です。段階的な移行戦略を実装し、各ステップで接続を検証することで、潜在的な中断を最小限に抑え、ARO から ROSA へのスムーズな移行を実現できます。
ネットワーク設定の違い	ARO と ROSA では、仮想ネットワーク (VNet) 設定、サブネット、ネットワークポリシーなどのネットワーク設定が異なる場合があります。サービス間の適切な通信を行うには、ネットワーク設定が 2 つのプラットフォーム間で一致していることを確認してください。
セキュリティグループとファイアウォールルール	ROSA と ARO では、デフォルトのセキュリティグループとファイアウォールの設定が異なる場合があります。移行中にコンテナとサービス間の接続を維持する上で必要なトラフィックを許可するように、これらのルールを調整および更新してください。
IP アドレスと DNS の変更	ワークロードを移行すると、IP アドレスと DNS 名が変更される場合があります。静的 IP または特定の DNS 名に依存するアプリケーションを再設定します。
外部サービスアクセス	アプリケーションがデータベースや API などの外部サービスに依存している状態では、場合によっては、ROSA の新しいサービスと通信できるように接続設定を更新する必要があります。

問題	ソリューション
Azure Private Link の設定	ARO で Azure Private Link またはプライベートエンドポイントサービスを使用する場合、リソース間のプライベート接続を確保するように ROSA で同等の機能をセットアップする必要があります。
Site-to-Site VPN または Direct Connect のセットアップ	オンプレミスネットワークと ARO の間に既存の Site-to-Site VPN または Direct Connect 接続がある場合は、ローカルリソースとの中断のない通信のために、ROSA との同様の接続を確立する必要があります。
Ingress とロードバランサーの設定	Ingress コントローラーとロードバランサーの設定は、ARO と ROSA で異なる場合があります。これらの設定を再構成して、サービスへの外部アクセスを維持します。
証明書と TLS の処理	アプリケーションで SSL 証明書または TLS を使用している場合、証明書が有効であり、ROSA で正しく設定されていることを確認します。
コンテナレジストリのアクセス	コンテナが外部コンテナレジストリでホストされている場合、ROSA に関する適切な認証とアクセス許可をセットアップします。
モニタリングとログ記録	モニタリングとログ記録の設定を更新して、ROSA の新しいインフラストラクチャを反映し、コンテナのヘルスとパフォーマンスを継続的かつ効果的に監視できるようにします。

関連リソース

AWS のリファレンス

- とは Red Hat OpenShift Service on AWS (ROSA ドキュメント)

- Get started with ROSA (ROSA ドキュメント)
- Red Hat OpenShift Service on AWS 実装戦略 (AWS 規範ガイダンス)
- Red Hat OpenShift Service on AWS Now GA (AWS ブログ記事)
- ROSA Workshop
- ROSA FAQ
- ROSA Workshop FAQ
- ROSA の料金

Red Hat OpenShift ドキュメント

- にクラスターをすばやくインストールする AWS
- 制限されたネットワーク AWS での へのクラスターのインストール
- 既存の VPC AWS に クラスターをインストールする
- CloudFormation テンプレート AWS を使用して のユーザープロビジョニングインフラストラクチャにクラスターをインストールする
- ユーザーがプロビジョニングしたインフラストラクチャを使用して制限されたネットワーク AWS にクラスターをインストールする
- カスタマイズ AWS を使用した へのクラスターのインストール
- Getting started with the OpenShift CLI

追加情報

MTC と CI/CD パイプラインの再デプロイオプションを選択する

ある OpenShift クラスターから別のクラスターにアプリケーションを移行するには、慎重に検討する必要があります。理想的には、CI/CD パイプラインを使用してアプリケーションを再デプロイし、永続ボリュームデータの移行を処理することで、スムーズな移行を行います。ただし、実際には、クラスター上で実行中のアプリケーションは、時間の経過とともに予期しない変更の影響を受けやすくなります。これらの変更により、アプリケーションが元のデプロイ状態から徐々に逸脱する可能性があります。名前空間の正確な内容が不明であり、すべてのアプリケーションコンポーネントを新しいクラスターにシームレスに移行することが重要であるシナリオの場合、MTC がソリューションを提供します。

適切な選択を行うには、特定のシナリオを評価し、各アプローチの利点を比較検討する必要があります。そうすることで、ニーズと優先順位に沿って、正常かつシームレスに移行できます。2 つのオプションから選択するための追加のガイドラインを以下に示します。

CI/CD パイプラインの再デプロイ

パイプラインを使用してアプリケーションを確実に再デプロイできる場合、推奨されるアプローチは CI/CD パイプラインの使用です。これにより、移行が制御されて予測可能になり、既存のデプロイ方法と一致するようになります。この方法を選択すると、ブルー/グリーンデプロイまたはカナリアデプロイ戦略を使用して、ROSA のデプロイにロードを徐々にシフトできます。このシナリオでは、このパターンは、Jenkins がオンプレミス環境からアプリケーションデプロイをオーケストレーションしていることを前提としています。

利点:

- ソース ARO クラスターへの管理アクセスは必要ありません。また、ソースクラスターまたはターゲットクラスターに演算子をデプロイする必要もありません。
- このアプローチは、DevOps 戦略を使用することでトラフィックを徐々に切り替える場合に役立ちます。

欠点:

- アプリケーションの機能をテストするには、より多くの労力が必要です。
- アプリケーションに永続データが含まれている場合は、 AWS DataSync または他のツールを使用してデータをコピーするための追加のステップが必要です。

MTC の移行

実際には、実行中のアプリケーションに予期しない変更が発生し、初期のデプロイから逸脱してしまうことがあります。ソースクラスター上に存在するアプリケーションの現在の状態が不明な場合、MTC オプションを選択します。例えば、アプリケーションエコシステムがさまざまなコンポーネント、設定、データストレージボリュームにまたがっている場合、アプリケーションとその環境全体をカバーする完全な移行を確実に実行するには、MTC を選択することをお勧めします。

利点:

- MTC は、ワークロードの完全なバックアップと復元を提供します。
- ワークロードの移行中に、永続データをソースからターゲットにコピーします。

- ソースコードリポジトリへのアクセスを必要としません。

欠点:

- ソースクラスターとターゲットクラスターに MTC 演算子をインストールするには、管理者特権が必要です。
- DevOps チームに、MTC ツールを使用して移行を実行するためのトレーニングが必要となります。

Amazon ECS Anywhere を使用して Amazon WorkSpaces で Amazon ECS タスクを実行する

Akash Kumar、Amazon Web Services

概要

Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) Anywhere は、Amazon Web Services (AWS) マネージドインフラストラクチャやカスタマーマネージドインフラストラクチャを含むあらゆる環境の Amazon ECS タスクのデプロイをサポートします。これは、クラウド上で稼働し、常に最新の状態に保たれる、完全に AWS マネージド型のコントロールプレーンを使用しながら行うことができます。

多くの場合、企業はコンテナベースのアプリケーションの開発に Amazon WorkSpaces を使用します。このため、ECS タスクをテストして実行するには、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) または Amazon ECS クラスターの AWS Fargate が必要でした。Amazon ECS Anywhere を使用することで、Amazon WorkSpaces を外部インスタンスとして ECS クラスターに直接追加できるようになり、タスクを直接実行できるようになりました。これにより、Amazon WorkSpaces のローカルの ECS クラスターを使用してコンテナをテストできるため、開発時間を短縮できます。コンテナアプリケーションのテストに EC2 または Fargate インスタンスを使用するコストを節約することもできます。

このパターンは、Amazon ECS Anywhere を使用して ECS タスクを Amazon WorkSpaces にデプロイする方法を示しています。ECS クラスターをセットアップし、AWS Directory Service Simple AD を使用して WorkSpaces を起動します。次に、サンプルの ECS タスクは WorkSpaces で NGINX を起動します。

前提条件と制限事項

- アクティブな AWS アカウント
- AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI)
- マシンに設定されている AWS 認証情報

アーキテクチャ

ターゲットテクノロジースタック

- 仮想プライベートクラウド (VPC)

- Amazon ECS クラスター
- Amazon WorkSpaces
- Simple AD を使用した AWS Directory Service

ターゲットアーキテクチャ

このアーキテクチャには、以下のサービスとリソースが含まれます。

- カスタム VPC にパブリックサブネットとプライベートサブネットを持つ ECS クラスター
- Amazon WorkSpaces へのユーザーアクセスを提供するための VPC 内の Simple AD
- Simple AD を使用して VPC にプロビジョニングされた Amazon WorkSpaces
- Amazon WorkSpaces をマネージドインスタンスとして追加するために AWS Systems Manager がアクティブ化されました
- Amazon ECS と AWS Systems Manager Agent (SSM Agent) を使用して、Amazon WorkSpaces がSystems Manager と ECS クラスターに追加されました
- ECS クラスターの WorkSpaces で実行する ECS タスクの例

ツール

- AWS Directory Service Simple Active Directory (Simple AD) は、Samba 4 Active Directory 互換サーバーを搭載したスタンドアロンの管理対象ディレクトリです。Simple AD では、AWS Managed Microsoft AD が提供する機能のサブセットを使用できます。例えば、ユーザーを管理する機能や Amazon EC2 インスタンスに安全に接続する機能などがあります。
- Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) は、クラスターでコンテナの実行、停止、管理をサポートする、高速でスケーラブルなコンテナ管理サービスです。
- 「AWS Identity and Access Management (IAM)」は、AWS リソースへのアクセスを安全に管理し、誰が認証され、使用する権限があるかを制御するのに役立ちます。
- 「AWS Systems Manager」は、AWS クラウドで実行されるアプリケーションとインフラストラクチャの管理に役立ちます。アプリケーションとリソースの管理が簡略化され、オペレーション上の問題の検出と解決時間が短縮され、AWS リソースを大規模かつセキュアに管理できるようになります。
- Amazon WorkSpaces は、WorkSpaces として知られる、クラウドベースの仮想 Microsoft Windows または Amazon Linux デスクトップをユーザーにプロビジョニングするのに役立ちま

す。WorkSpaces は、ハードウェアの調達とデプロイ、または複雑なソフトウェアのインストールの必要性を排除します。

エピック

ECS クラスターをセットアップ

タスク	説明	必要なスキル
ECS クラスターを作成して設定する。	ECS クラスターを作成するには、次の手順を含む AWS ドキュメントの指示に従います。 • [クラスターの互換性の選択] で、[ネットワーキングのみ] を選択します。これにより、Amazon WorkSpace が ECS クラスターの外部インスタンスとしてサポートされます。 • 新しい VPC を作成することを選択します。	クラウドアーキテクト

Amazon WorkSpaces を起動する

タスク	説明	必要なスキル
Simple AD をセットアップし、Amazon WorkSpaces を起動します。	新しく作成した VPC に Simple AD ディレクトリをプロビジョニングして Amazon WorkSpaces を起動するには、AWS ドキュメントの指示に従ってください。	クラウドアーキテクト

ハイブリッド環境用に AWS Systems Manager をセットアップする

タスク	説明	必要なスキル
添付のスクリプトをダウンロードしてください。	ローカルマシンで、「添付ファイル」セクションにある `ssm-trust-policy.json` および `ssm-activation.json` ファイルをダウンロードします。	クラウドアーキテクト

IAM ロールを追加します。	ビジネス要件に基づいて環境変数を追加します。
	`export AWS_DEFAULT_REGION=${AWS_REGION_ID}`
	`export ROLE_NAME=${ECS_TASK_ROLE}`
	`export CLUSTER_NAME=${ECS_CLUSTER_NAME}`
	`export SERVICE_NAME=${ECS_CLUSTER_SERVICE_NAME}`
	以下のコマンドを実行してください。
	`aws iam create-role --role-name $ROLE_NAME --assume-role-policy-document file://ssm-trust-policy.json`
		クラウドアーキテクト

AmazonSSMManagedInstanceCore ポリシーを IAM ロールに追加します。	以下のコマンドを実行してください。 `aws iam attach-role-policy --role-name $ROLE_NAME --policy-`	クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
	`arn arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMManagedInstanceCore`	
[AmazonEC2ContainerServiceforEC2Role] ポリシーを IAM ロールに追加します。	以下のコマンドを実行してください。 `aws iam attach-role-policy --role-name $ROLE_NAME --policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonEC2ContainerServiceforEC2Role`	クラウドアーキテクト
IAM ロールを検証します。	次のコマンドを実行して、IAM ロールを検証します。 `aws iam list-attached-role-policies --role-name $ROLE_NAME`	クラウドアーキテクト
Systems Manager を起動します。	以下のコマンドを実行してください。 `aws ssm create-activation --iam-role $ROLE_NAME | tee ssm-activation.json`	クラウドアーキテクト

ECS クラスターにWorkSpaces を追加

タスク	説明	必要なスキル
WorkSpaces に接続します。	ワークスペースに接続して設定するには、AWS ドキュメントの指示に従ってください。	アプリ開発者
ecs-anywhere インストールスクリプトをダウンロードします。	コマンドプロンプトで、次のコマンドを入力します。 `curl -o "ecs-anywhere-install.sh" "https://amazon-ecs-agent-packages-preview.s3.us-east-1.amazonaws.com/ecs-anywhere-install.sh" && sudo chmod +x ecs-anywhere-install.sh`	アプリ開発者
シェルスクリプトの整合性をチェックしてください。	(オプション) 次のコマンドを実行します。 `curl -o "ecs-anywhere-install.sh.sha256" "https://amazon-ecs-agent-packages-preview.s3.us-east-1.amazonaws.com/ecs-anywhere-install.sh.sha256" && sha256sum -c ecs-anywhere-install.sh.sha256`	アプリ開発者
Amazon Linux に EPEL リポジトリを追加します。	Enterprise Linux (EPEL) リポジトリに追加パッケージを追加するには、コマンド sudo	アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
	`amazon-linux-extras install epel -y` を実行します。	
Amazon ECS Anywhere にインストールできます。	インストールスクリプトを実行するには、次のコマンドを使用します。 `sudo ./ecs-anywhere-install.sh --cluster $CLUSTER_NAME --activation-id $ACTIVATION_ID --activation-code $ACTIVATION_CODE --region $AWS_REGION`	
ECS クラスターのインスタンス情報を確認します。	Systems Manager と ECS クラスターインスタンスの情報を確認し、WorkSpaces がクラスターに追加されたことを確認するには、ローカルマシンで次のコマンドを実行します。 `aws ssm describe-instance-information" && "aws ecs list-container-instances --cluster $CLUSTER_NAME`	アプリ開発者

WorkSpaces に ECS タスクを追加

タスク	説明	必要なスキル
タスク実行 IAM ロールを作成するには	「添付ファイル」セクションから task-execution-assume-role.json および external-task-definition.json をダウンロードします。 ローカルマシンで次のコマンドを実行します。 `aws iam --region $AWS_DEFAULT_REGION create-role --role-name $ECS_TASK_EXECUTION_ROLE --assume-role-policy-document file://task-execution-assume-role.json`	クラウドアーキテクト
ポリシーを実行ロールに追加します。	以下のコマンドを実行してください。 `aws iam --region $AWS_DEFAULT_REGION attach-role-policy --role-name $ECS_TASK_EXECUTION_ROLE --policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonECSTaskExecutionRolePolicy`	クラウドアーキテクト
タスクロールを作成します。	以下のコマンドを実行してください。	クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
	`aws iam --region $AWS_DEFAULT_REGION create-role --role-name $ECS_TASK_EXECUTION_ROLE --assume-role-policy-document file://task-execution-assume-role.json`	
タスク定義をクラスターに登録します。	ローカルマシンで次のコマンドを実行します。 `aws ecs register-task-definition --cli-input-json file://external-task-definition.json`	クラウドアーキテクト
タスクを実行します。	ローカルマシンで次のコマンドを実行します。 `aws ecs run-task --cluster $CLUSTER_NAME --launch-type EXTERNAL --task-definition nginx`	クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル

タスクの実行状態を検証します。	タスク ID を取得するには、次のコマンドを実行します。
	`export TEST_TASKID=$(aws ecs list-tasks --cluster $CLUSTER_NAME | jq -r '.taskArns[0]')`
	タスク ID を使用して、次のコマンドを実行します。
	`aws ecs describe-tasks --cluster $CLUSTER_NAME --tasks ${TEST_TASKID}`
		クラウドアーキテクト

WorkSpace でタスクを確認します。	NGINX が WorkSpace で実行されていることを確認するには、コマンド `curl http://localhost:8080` を実行します。	アプリ開発者

関連リソース

- ECS クラスター
- ハイブリッド環境の設定
- Amazon WorkSpaces
- Simple AD

アタッチメント

このドキュメントに関連する追加コンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してください。「attachment.zip」

Amazon EC2 Linux インスタンスで ASP.NET Core ウェブ API Docker コンテナを実行する

Amazon Web Services、Vijai Anand Ramalingam、Sreelaxmi Pai

概要

このパターンは、Amazon Web Services (AWS) クラウドでアプリケーションのコンテナ化を始めるユーザーを対象としています。クラウド上でアプリケーションのコンテナ化を始める場合、通常、コンテナオーケストレーションプラットフォームは設定されていません。このパターンは、複雑なコンテナオーケストレーションインフラストラクチャを必要とせずに、コンテナ化されたアプリケーションをテストするためのインフラストラクチャを AWS にすばやくセットアップするのに役立ちます。

モダナイゼーションの最初のステップでは、アプリケーションを変換します。レガシー .NET Framework アプリケーションの場合は、まず、ランタイムを ASP.NET Core に変更する必要があります。次に、以下の操作を実行します。

- Docker コンテナイメージを作成する
- ビルドされたイメージを使用して Docker コンテナを実行する
- Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) またはAmazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) のような コンテナオーケストレーションプラットフォームにアプリケーションをデプロイする前に、アプリケーションを検証します。

このパターンでは、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Linux インスタンスでの最新のアプリケーション開発の構築、実行、検証の各側面を扱います。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブな Amazon Web Services (AWS) アカウント
- このパターンの AWS リソースを作成するのに十分なアクセス権を持つ AWS Identity and Access Management (IAM) ロール
- Visual Studio Community 2022 以降をダウンロードしてインストール済み
- ASP.NET Core にモダナイズされた .NET Framework プロジェクト
- GitHub リポジトリ

製品バージョン

- Visual Studio Community 2022 以降

アーキテクチャ

ターゲット アーキテクチャ

このパターンでは、AWS CloudFormation テンプレートを使用して、次の図に示す高可用性アーキテクチャを作成します。Amazon EC2 Linux インスタンスはプライベートサブネットで起動されます。AWS Systems Manager Session Manager は、プライベート Amazon EC2 Linux インスタンスにアクセスし、Docker コンテナで実行されている API をテストするために使用されます。

1. セッションマネージャーから Linux インスタンスにアクセスする

ツール

AWS サービス

- AWS コマンドラインインターフェイス — AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI) はオープンソースのツールで、コマンドラインシェルのコマンドで AWS サービスとやり取りします。最小限の設定で、ブラウザベースの AWS マネジメントコンソールで提供される機能と同等の機能を実装する AWS CLI コマンドを実行できます。
- AWS マネジメントコンソール – AWS マネジメントコンソールは、AWS リソースを管理するためのサービスコンソールの広範なコレクションで構成され、そのコレクションを参照するウェブアプリケーションです。最初にサインインすると、コンソールのホームページが表示されます。各サービスコンソールにアクセスできるホームページは、AWS に関連するタスクを実行するために必要な情報に 1 か所からアクセスできます。
- AWS Systems Manager Session Manager — Session Manager はフルマネージド型の AWS Systems Manager 機能です。Session Manager を使用すれば、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンス を管理できます。Session Manager は、受信ポートを開いたり、踏み台ホストを維持したり、SSH キーを管理したりすることなく、セキュアで監査可能なノード管理を提供します。

その他のツール

- Visual Studio 2022 — Visual Studio 2022 は統合開発環境 (IDE) です。
- Docker は、オペレーティングシステムレベルの仮想化を使用してソフトウェアをコンテナで配信するサービスとしてのPlatform as a Service (PaaS) 製品のセットです。

コード

```
FROM mcr.microsoft.com/dotnet/aspnet:5.0 AS base
 WORKDIR /app
EXPOSE 80
EXPOSE 443

FROM mcr.microsoft.com/dotnet/sdk:5.0 AS build
WORKDIR /src
COPY ["DemoNetCoreWebAPI/DemoNetCoreWebAPI.csproj", "DemoNetCoreWebAPI/"]
RUN dotnet restore "DemoNetCoreWebAPI/DemoNetCoreWebAPI.csproj"
COPY . .
WORKDIR "/src/DemoNetCoreWebAPI"
RUN dotnet build "DemoNetCoreWebAPI.csproj" -c Release -o /app/build

FROM build AS publish
RUN dotnet publish "DemoNetCoreWebAPI.csproj" -c Release -o /app/publish

FROM base AS final
WORKDIR /app
COPY --from=publish /app/publish .
ENTRYPOINT ["dotnet", "DemoNetCoreWebAPI.dll"]
```

エピック

ASP.NET Core ウェブ API を開発する

タスク	説明	必要なスキル
Visual Studio を使用して ASP.NET Core ウェブ API のサンプルを作成します。	ASP.NET Core ウェブ API のサンプルを作成するには、次の手順に従います。 1. Visual Studio 2022 を開きます。	アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル

	2. [新しいプロジェクトを作成する] を選択します。
	3. ASP.NET Core Web API プロジェクトテンプレートを選択し、[次へ] を選択します。
	4. プロジェクト名として DemonetCoreWebAPI と入力し、[次へ] を選択します。
	5. [作成] を選択します。
	6. プロジェクトをローカルで実行するには、<F5> キーを押します。
	7. デフォルトの WeatherForecast API エンドポイントが Swagger を使用して結果を返していることを確認します。
	8. コマンドプロンプトを開き、.csproj プロジェクトフォルダに移動し、次のコマンドを実行して新しいウェブ API を GitHub リポジトリにプッシュします。
	`git add --all`
	`git commit -m "Initial Version"`
	`git push`	

タスク	説明	必要なスキル
Dockerfile を作成します。	Dockerfile を作成するには、以下のいずれかの操作を行います。 • 「コード」セクションにあるサンプル Docker ファイルを使用して、Docker ファイルを手動で作成します。要件に基づいて、適切な .NET ベースイメージを選択します。.NET および ASP.NET Core 関連のイメージについては、「Docker ハブ」を参照してください。 • Visual Studio と Docker Desktop を使用して Dockerfile を作成します。ソリューションエクスプローラーで、プロジェクトを右クリックし、[追加]-> [Docker サポート] を選択します。[ターゲット OS] には、Linux を選択します。新しい Dockerfile がソリューションファイル (.sln) と同じパスにあることを確認してください。 変更を GitHub リポジトリにプッシュするには、次のコマンドを実行します。 `git add --all`	アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
	`git commit -m "Dockerfile added"` `git push`	

Amazon EC2 Linux インスタンスをセットアップする。

タスク	説明	必要なスキル
インフラストラクチャを設定します。	AWS CloudFormation テンプレートを起動して、以下を含むインフラストラクチャを作成します。 • AWS VPC クイックスタートを使用し、2 つのアベイラビリティーゾーンに 2 つのパブリックサブネットと 2 つのプライベートサブネットを持つ仮想プライベートクラウド (VPC)。 • AWS Systems Manager を有効にするために必要な IAM ロール。 • プライベートサブネットの 1 つに、最新の SSM エージェントがインストールされた Amazon Linux 2 デモインスタンスがあります。このインスタンスにはインターネットからの直接接続はありませんが、踏み台ホストを必要とせずに AWS Systems Manager Session	アプリ開発者、AWS 管理者、AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	Manager を使用してセキュアにアクセスできます。 **Note** Amazon Linux 2 のサポートは間もなく終了します。詳細については、「Amazon Linux 2 のよくある質問」を参照してください。 踏み台ホストを必要とせずに Session Manager を使用してプライベート Amazon EC2 インスタンスにアクセスする方法の詳細については、「踏み台のない世界へ」というブログ投稿を参照してください。	

タスク	説明	必要なスキル
Amazon EC2 Linux インスタンスにログインします。	プライベートサブネットの Amazon EC2 Linux インスタンスに接続するには、以下の手順に従います。 1. Amazon EC2 コンソールを開きます。 2. ナビゲーションペインで、[インスタンス] を選択してください。 3. Amazon Linux 2 デモインスタンスを選択し、[Connect] を選択します。 **Note** Amazon Linux 2 のサポートは間もなく終了します。詳細については、「Amazon Linux 2 のよくある質問」を参照してください。 4. [Session Manager] を選択します。 5. [接続] を選択して、新しいターミナルウィンドウを開きます。 6. 以下のコマンドを実行してください。 `sudo su`	アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル

Docker をインストールして実行します。	Amazon EC2 Linux インスタンスに Docker をインストールして起動するには、以下の手順に従います。
	
	1. Docker をインストールするには、以下のコマンドを実行します。
	
	`yum install -y docker`
	
	2. 次のコマンドを実行して、Docker サービスをスタートします。
	
	`service docker start`
	
	3. Docker のインストールを検証するには、以下のコマンドを実行します。
	
	`docker info`
		アプリ開発者、AWS 管理者、AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル

GitHub をインストールして、リポジトリのクローンを作成します。	Amazon EC2 Linux インスタンスに Git をインストールし、GitHub からリポジトリをクローンするには、以下の手順に従います。
	
	1. Git をインストールするには、次のコマンドを実行します。
	
	`yum install git -y`
	
	2. リポジトリのクローンを作成するには、次のコマンドを実行します。
	
	`git clone https://github.com/<username>/<repo-name>.git`
	
	3. Docker ファイルに移動するには、次のコマンドを実行します。
	
	`cd <repo-name>/DemoNetCoreWebAPI/`
		アプリ開発者、AWS 管理者、AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル

Docker コンテナをローカルで構築して実行します。	Docker イメージを構築し、Amazon EC2 Linux インスタンス内でコンテナを実行するには、次の手順に従います。
	
	1. Docker イメージを作成するには、次のコマンドを実行します。
	
	`docker build -t aspnetcorewebapiimage -f Dockerfile .`
	
	2. すべての Docker イメージを取得するには、次のコマンドを実行します。
	
	`docker images`
	
	3. コンテナを作成して実行するには、次のコマンドを実行します。
	
	`docker run -d -p 80:80 --name aspnetcorewebapicontainer aspnetcorewebapiimage`
		アプリ開発者、AWS 管理者、AWS DevOps

ウェブ API をテストする

タスク	説明	必要なスキル
curl コマンドを使用して、ウェブ API をテストします。	ウェブ API をテストするには、次のコマンドを使用します。 `curl -X GET "http://localhost/WeatherForecast" -H  "accept: text/plain"` API レスポンスを確認してください。 **Note** Swagger をローカルで実行している場合、各エンドポイントの curl コマンドは Swagger から取得できます。	アプリ開発者

リソースをクリーンアップする

タスク	説明	必要なスキル
リソースを削除します。	スタックを削除してすべてのリソースを削除します。これにより、利用していないサービスに料金を支払うことはありません。	AWS 管理者、AWS DevOps

関連リソース

- 「PuTTY を使用した Windows から Linux インスタンスへの接続」
- 「ASP.NET コアを使用してウェブ API を作成する」
- 「踏み台のない世界へ」

AWS Fargate 搭載の Amazon EKS で Amazon EFS を使用して、永続的なデータストレージでステートフルワークロードを実行する

Ricardo Morais、Rodrigo Bersa、Lucio Pereira、Amazon Web Services

概要

このパターンは、AWS Fargate を使用してコンピュートリソースをプロビジョニングすることで、Amazon Elastic File System (Amazon EFS) で実行中のコンテナのストレージデバイスとして Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) を有効化するためのガイダンスを提供します。

このパターンで説明する設定は、セキュリティのベストプラクティスに従い、デフォルトで保管時と転送時のセキュリティを提供します。Amazon EFS ファイルシステムを暗号化するには、AWS Key Management Service (AWS KMS) キーを使用しますが、KMS キーの作成プロセスをディスパッチするキーエイリアスも指定できます。

このパターンの手順に従って、概念実証 (PoC) アプリケーションの名前空間と Fargate プロファイルを作成し、Kubernetes クラスターを Amazon EFS と統合するために使用される Amazon EFS コンテナストレージインターフェイス (CSI) ドライバーをインストールし、ストレージクラスを設定し、PoC アプリケーションをデプロイできます。これらの手順により、Fargate 上で実行中の Amazon EFS ファイルシステムが複数の Kubernetes ワークロード間で共有されます。このパターンには、これらの手順を自動化するスクリプトが付属しています。

このパターンは、コンテナ化されたアプリケーションでデータの永続性を確保し、スケール操作でのデータ損失を回避する場合に使用できます。例えば、次のようになります。

- DevOps ツール — 一般的なシナリオは、継続的インテグレーションおよび継続的デリバリー (CI/CD) 戦略を開発することです。この場合、Amazon EFS を共有ファイルシステムとして使用して、CI/CD ツールのさまざまなインスタンス間で設定を保存、または CI/CD ツールのさまざまなインスタンス間のパイプラインステージ用のキャッシュ (例、Apache Maven リポジトリ) を保存できます。
- Web サーバー — 一般的なシナリオは、Apache を HTTP Web サーバーとして使用することです。Amazon EFS を共有ファイルシステムとして使用して、Web サーバーのさまざまなインスタンス間で共有される静的ファイルを保存できます。このシナリオ例では、静的ファイルが Docker イメージにベイクされるのではなく、変更がファイルシステムに直接適用されます。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブなAWS アカウント
- バージョン 1.17 以降 (バージョン 1.27 までテスト済み) を搭載している既存の Kubernetes Amazon EKS クラスター
- Kubernetes StorageClass をバインドし、ファイルシステムを動的にプロビジョニングする既存の Amazon EFS ファイルシステム
- クラスター管理権限
- 目的の Amazon EKS クラスターを指すように設定されたコンテキスト

制限

- Fargate で Amazon EKS を使用する際には、考慮すべき制限がいくつかあります。例えば、DaemonSets や特権コンテナなどの一部の Kubernetes コンストラクトの使用はサポートされていません。Fargate の制限に関する詳細については、Amazon EKS ドキュメントの「AWS Fargate 考慮事項」を参照してください。
- このパターンで提供されるコードは、Linux または macOS を実行中のワークステーションをサポートします。

製品バージョン

- AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI)バージョン 2 以降
- Amazon EFS CSI ドライバーバージョン 1.0 以降 (バージョン 2.4.8 までテスト済み)
- eksctl バージョン 0.24.0 以降 (バージョン 0.158.0 までテスト済み)
- jq バージョン 1.6 以降
- kubectl バージョン 1.17 以降 (バージョン 1.27 までテスト済み)
- Kubernetes バージョン 1.17 以降 (バージョン 1.27 までテスト済み)

アーキテクチャ

ターゲットアーキテクチャは、次のインフラストラクチャで構成されます。

- 仮想プライベートクラウド (VPC)
- 2 つのアベイラビリティーゾーン
- インターネットアクセスを提供する NAT ゲートウェイを持つパブリックサブネット

- Amazon EKS クラスターと Amazon EFS マウントターゲット (マウントポイントとしても知られています) を持つプライベートサブネット
- VPC レベルでの Amazon EFS

以下は、Amazon EKS クラスターの環境インフラストラクチャです。

- 名前空間レベルで Kubernetes コンストラクトに対応する AWS Fargate プロファイル
- 以下を含む Kubernetes 名前空間:
  - アベイラビリティーゾーンに分散された 2 つのアプリケーションポッド
  - クラスターレベルで永続ボリューム (PV) にバインドされた 1 つの永続ボリューム要求 (PVC)
- 名前空間の PVC にバインドされ、クラスター外のプライベートサブネットの Amazon EFS マウントターゲットを指すクラスター全体の PV

ツール

AWS サービス

- AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI) は、コマンドラインから AWS サービスとインタラクトできるオープンソースツールです。
- Amazon Elastic File System (Amazon EFS) は、AWS クラウドでの共有ファイルシステムの作成と設定に役立ちます。このパターンでは、Amazon EKS で使用するシンプルで、スケーラブルな完全マネージド型の共有ファイルシステムを提供します。
- Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) を使用すると、独自のクラスターをインストールまたは操作することなく、AWS で Kubernetes を実行できます。
- AWS Fargate は Amazon EKS 用のサーバーレスコンピュートエンジンです。Kubernetes アプリケーションのコンピュートリソースを作成および管理します。
- AWS Key Management Service (AWS KMS) は、データの保護に効果的な暗号キーを作成および管理する上で役立ちます。

その他のツール

- Docker は、オペレーティングシステムレベルの仮想化を使用してソフトウェアをコンテナで配信するサービスとしての Platform as a Service (PaaS) 製品のセットです。
- eksctl – これは Amazon EKS で Kubernetes クラスターを作成および管理するコマンドラインユーティリティです。

- kubectlは、Kubernetes クラスターに対してコマンドを実行するためのコマンドラインインターフェイスです。
- jq は JSON を構文解析するコマンドラインツールです。

Code

このパターンのコードは、GitHub の「Persistence Configuration with Amazon EFS on Amazon EKS using AWS Fargate」リポジトリで提供されています。スクリプトはエピック別に `epic01` から `epic06` までのフォルダにまとめられ、このパターンの「エピック」セクションの順序に対応しています。

ベストプラクティス

ターゲットアーキテクチャには、以下のサービスとコンポーネントが含まれ、AWS Well-Architected フレームワークのベストプラクティスに従います。

- Amazon EFS は、シンプルで、スケーラブル、伸縮性のあるフルマネージド型の NFS ファイルシステムです。これは、選択した Amazon EKS クラスターのプライベートサブネットに分散される、ポッドで実行中の PoC アプリケーションのすべてのレプリケーションの共有ファイルシステムとして使用されます。
- 各プライベートサブネットの Amazon EFS マウントターゲット。これにより、クラスターの仮想プライベートクラウド (VPC) 内のアベイラビリティーゾーンごとの冗長性が確保されます。
- Amazon EKS は Kubernetes ワークロードを実行します。前提条件セクションで説明したように、このパターンを使用する前に Amazon EKS クラスターをプロビジョニングする必要があります。
- AWS KMS は、Amazon EFS ファイルシステムに保存されているコンテンツを保存時に暗号化します。
- Fargate は、コンテナのコンピュートリソースを管理するため、お客様はインフラストラクチャに負担をかけずにビジネス要件に集中できます。Fargate プロファイルはすべてのプライベートサブネットに作成されます。クラスターの仮想プライベートクラウド (VPC) 内のアベイラビリティーゾーンごとに冗長性を提供します。
- Kubernetes ポッドは、アプリケーションのさまざまなインスタンスがコンテンツを共有、利用、書き込みできることを検証します。

エピック

Amazon EKS クラスターをプロビジョニングする (オプション)

タスク	説明	必要なスキル
Amazon EKS クラスターを作成します。	**Note** クラスターが既にデプロイされている場合は、次のエピックに進みます。既存の AWS アカウントに Amazon EKS クラスターを作成します。GitHub ディレクトリで、いずれかのパターンを使用し、Terraform または eksctl を使用して Amazon EKS クラスターをデプロイします。詳細については、Amazon EKS ドキュメントの Amazon EKS クラスターを作成を参照してください。Terraform パターンには、Fargate プロファイルを Amazon EKS クラスターにリンクし、Amazon EFS ファイルシステムを作成し、Amazon EKS クラスターに Amazon EFS CSI ドライバーを	AWS 管理者、Terraform または eksctl 管理者、Kubernetes 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	デプロイする方法を示す例もあります。	

タスク	説明	必要なスキル

環境変数を エクスポートします。	env.sh スクリプトを実行します。これにより、次のステップで必要な情報が提供されます。
	
	`source ./scripts/env.sh`
	`Inform the AWS Account ID:`
	`<13-digit-account-id>`
	`Inform your AWS Region:`
	`<aws-Region-code>`
	`Inform your Amazon EKS Cluster Name:`
	`<amazon-eks-cluster-name>`
	`Inform the Amazon EFS Creation Token:`
	`<self-genereated-uuid>`
	
	まだ確認していない場合は、次の CLI コマンドを使用して、上記でリクエストされたすべての情報を取得できます。
	
	`# ACCOUNT ID`
	`aws sts get-caller-identity --query "Account" --output text`
	
	`# REGION CODE`
	`aws configure get region`
	
	`# CLUSTER EKS NAME`
	`aws eks list-clusters --query "clusters" --output text`
		AWS システム管理者

タスク	説明	必要なスキル
	`# GENERATE EFS TOKEN` `uuidgen`	

Kubernetes 名前空間とリンクされた Fargate プロファイルを作成する

タスク	説明	必要なスキル

アプリケーションワークロード用に Kubernetes 名前空間と Fargate プロファイルを作成します。	Amazon EFS とインタラクトするアプリケーションワークロードを受信する名前空間を作成します。`create-k8s-ns-and-linked-fargate-profile.sh` スクリプトを実行します。カスタム名前空間名を使用するか、デフォルトで指定された名前空間 `poc-efs-eks-fargate` を使用するかを選択できます。
	
	カスタムアプリケーション名前空間名がある場合:
	
	`export $APP_NAMESPACE=<CUSTOM_NAME>`
	`./scripts/epic01/create-k8s-ns-and-linked-fargate-profile.sh \`
	`-c "$CLUSTER_NAME" -n "$APP_NAMESPACE"`
	
	カスタムアプリケーション名前空間名がない場合:
		権限が付与された Kubernetes ユーザー

タスク	説明	必要なスキル
	`./scripts/epic01/create-k8s-ns-and-linked-fargate-profile.sh \ -c "$CLUSTER_NAME"` ここで、$CLUSTER_NAME は Amazon EKS クラスターの名前です。-n <NAMESPACE> パラメータはオプションです。通知されない場合は、デフォルトで生成された名前空間名が提供されます。	

Amazon EFS ファイルシステムを作成する

タスク	説明	必要なスキル
一意のトークンを生成します。	Amazon EFS では冪等オペレーションを保証する作成トークンが必要です (同じ作成トークンでオペレーションを呼び出しても効果はありません)。この要件を満たすには、利用可能な方法で一意のトークンを生成する必要があります。例えば、作成トークンとして使用する汎用一意識別子 (UUID) を生成できます。	AWS システム管理者
Amazon EFS ファイルシステムを作成します。	アプリケーションワークロードによって読み書きされるデータファイルを受信するファイルシステムを作成します。暗号化されたファイルシ	AWS システム管理者

タスク	説明	必要なスキル
	ステムまたは暗号化されていないファイルシステムを作成できます。(ベストプラクティスとして、このパターンのコードはデフォルトで保存時の暗号化を有効化する暗号化システムを作成します。) 一意の対称 AWS KMS キーを使用して、ファイルシステムを暗号化できます。カスタムキーを指定しない場合は、AWS マネージドキーが使用されます。 Amazon EFS 用の一意のトークンを生成した後、create-efs.sh スクリプトを使用して暗号化された、または暗号化されていない Amazon EFS ファイルシステムを作成します。 KMS キーを使用しないで保存時に暗号化する場合: `./scripts/epic02/create-efs.sh \ -c "$CLUSTER_NAME" \ -t "$EFS_CREATION_TOKEN"` ここで、$CLUSTER_NAME は Amazon EKS クラスターの名前、$EFS_CREATION_TOKE	

タスク	説明	必要なスキル

	N はファイルシステムの一意の作成トークンです。
	
	KMS キーを使用して保存時に暗号化する場合:
	
	`./scripts/epic02/create-efs.sh \ -c "$CLUSTER_NAME" \ -t "$EFS_CREATION_TOKEN" \ -k "$KMS_KEY_ALIAS"`
	
	ここで、$CLUSTER_NAME はAmazon EKS クラスターの名前、$EFS_CREATION_TOKEN はファイルシステムの一意の作成トークン、$KMS_KEY_ALIAS は KMS キーのエイリアスです。
	
	暗号化しない場合:
	
	`./scripts/epic02/create-efs.sh -d \ -c "$CLUSTER_NAME" \ -t "$EFS_CREATION_TOKEN"`
	
	ここで、$CLUSTER_NAME はAmazon EKS クラスターの名前、$EFS_CREATION_TOKEN はファイルシステムの一意の作成トークン、-d は保存時の暗号化を無効にします。	

タスク	説明	必要なスキル
セキュリティグループを作成します。	Amazon EKS クラスターが Amazon EFS ファイルシステムにアクセスできるようにするセキュリティグループを作成します。	AWS システム管理者
セキュリティグループのインバウンドルールを更新します。	セキュリティグループのインバウンドルールを更新して、以下の設定で受信トラフィックを許可します。 • TCP プロトコル — ポート 2049 • ソース — Kubernetes クラスターを含む VPC 内のプライベートサブネットの CIDR ブロック範囲	AWS システム管理者
各プライベートサブネットのマウントターゲットを追加します。	Kubernetes クラスターの各プライベートサブネットに、ファイルシステムとセキュリティグループのマウントターゲットを作成します。	AWS システム管理者

Amazon EFS コンポーネントを Kubernetes クラスターにインストールします。

タスク	説明	必要なスキル
Amazon EFS CSI ドライバーをデプロイします。	Amazon EFS CSI ドライバーをクラスターにデプロイします。ドライバーは、アプリケーションが作成した永続ボリューム要求に従ってストレージをプロビジョニングします。`create-k8s-efs-`	権限が付与された Kubernetes ユーザー

タスク	説明	必要なスキル
	csi-sc.sh スクリプトを実行して、Amazon EFS CSI ドライバーとストレージクラスをクラスターにデプロイします。 `./scripts/epic03/create-k8s-efs-csi-sc.sh` このスクリプトは kubectl ユーティリティを使用するため、コンテキストが設定され、目的の Amazon EKS クラスターを指していることを確認してください。	
ストレージクラスをデプロイします。	Amazon EFS プロビジョナー (efs.csi.aws.com) のクラスターにストレージクラスをデプロイします。	権限が付与された Kubernetes ユーザー

PoC アプリケーションを Kubernetes クラスターにインストールします。

タスク	説明	必要なスキル
永続的ボリュームをデプロイします。	永続ボリュームをデプロイし、作成したストレージクラスと Amazon EFS ファイルシステムの ID にリンクします。アプリケーションは永続ボリュームを使用してコンテンツの読み取りと書き込みをします。ストレージフィールドでは任意のサイズ	権限が付与された Kubernetes ユーザー

タスク	説明	必要なスキル

	の永続ボリュームを指定できます。Kubernetes ではこのフィールドが必要ですが、Amazon EFS は伸縮性のあるファイルシステムであるため、ファイルシステムの容量は強制しません。永続ボリュームは暗号化の有無にかかわらずデプロイできます。(Amazon EFS CSI ドライバーは、ベストプラクティスとしてデフォルトで暗号化が有効化されています。) deploy-poc-app.sh スクリプトを実行して、永続ボリューム、永続ボリューム要求、および 2 つのワークロードをデプロイします。
	
	転送時の暗号化の場合:
	
	`./scripts/epic04/deploy-poc-app.sh \ -t "$EFS_CREATION_TOKEN"`
	
	ここで、$EFS_CREATION_TOKEN はファイルシステムの一意の作成トークンです。
	
	転送時に暗号化しない場合:
	
	`./scripts/epic04/deploy-poc-app.sh -d \`	

タスク	説明	必要なスキル
	`-t "$EFS_CREATION_TOKEN"` ここで、$EFS_CREATION_TOKEN はファイルシステムの一意の作成トークンで、–d は転送時の暗号化を無効化します。	
アプリケーションが要求した永続ボリューム要求をデプロイします。	アプリケーションが要求した永続ボリューム要求をデプロイし、ストレージクラスにリンクします。前に作成した永続ボリュームと同じアクセスモードを使用します。ストレージフィールドでは任意のサイズの永続ボリューム要求を指定できます。Kubernetes ではこのフィールドが必要ですが、Amazon EFS は伸縮性のあるファイルシステムであるため、ファイルシステムの容量は強制しません。	権限が付与された Kubernetes ユーザー
ワークロード 1 をデプロイします。	アプリケーションのワークロード 1 を表すポッドをデプロイします。このワークロードは /data/out1.txt ファイルにコンテンツを書き込みます。	権限が付与された Kubernetes ユーザー

タスク	説明	必要なスキル
ワークロード 2 をデプロイします。	アプリケーションのワークロード 2 を表すポッドをデプロイします。このワークロードは `/data/out2.txt` ファイルにコンテンツを書き込みます。	権限が付与された Kubernetes ユーザー

ファイルシステムの永続性、耐久性、共有性を検証する

タスク	説明	必要なスキル
`PersistentVolume` のステータスを確認します。	`PersistentVolume` のステータスを確認するには、次のコマンドを入力します。 `kubectl get pv` 出力の例として、「追加情報」セクションを参照してください。	権限が付与された Kubernetes ユーザー
`PersistentVolumeClaim` のステータスを確認します。	`PersistentVolumeClaim` のステータスを確認するには、次のコマンドを入力します。 `kubectl -n poc-efs-eks-fargate get pvc` 出力の例として、「追加情報」セクションを参照してください。	権限が付与された Kubernetes ユーザー

タスク	説明	必要なスキル

ワークロード 1 がファイルシステムに書き込みできることを確認します。	次のコマンドを入力して、ワークロード 1 が /data/out1.txt に書き込んでいることを検証します。
	`kubectl exec -ti poc-app1 -n poc-efs-eks-fargate -- tail -f /data/out1.txt`
	結果は次のようになります。
	`... Thu Sep 3 15:25:07 UTC 2023 - PoC APP 1 Thu Sep 3 15:25:12 UTC 2023 - PoC APP 1 Thu Sep 3 15:25:17 UTC 2023 - PoC APP 1 ...`
		権限が付与された Kubernetes ユーザー

タスク	説明	必要なスキル

ワークロード 2 がファイルシステムに書き込みできることを確認します。	次のコマンドを入力して、ワークロード 2 が /data/out2.txt に書き込んでいることを検証します。
	`kubectl -n $APP_NAMESPACE exec -ti poc-app2 -- tail -f /data/out2.txt`
	結果は次のようになります。
	`...`
	`Thu Sep 3 15:26:48 UTC 2023 - PoC APP 2`
	`Thu Sep 3 15:26:53 UTC 2023 - PoC APP 2`
	`Thu Sep 3 15:26:58 UTC 2023 - PoC APP 2`
	`...`
		権限が付与された Kubernetes ユーザー

タスク	説明	必要なスキル

ワークロード 1 がワークロード 2 によって書き込まれたファイルを読み取れることを検証します。	ワークロード 1 がワークロード 2 によって書き込まれた `/data/out2.txt` ファイルを読み取れることを検証するには、以下のコマンドを入力します。
	`kubectl exec -ti poc-app1 -n poc-efs-eks-fargate -- tail -n 3 /data/out2.txt`
	結果は次のようになります。
	`...`
	`Thu Sep  3 15:26:48 UTC 2023 - PoC APP 2`
	`Thu Sep  3 15:26:53 UTC 2023 - PoC APP 2`
	`Thu Sep  3 15:26:58 UTC 2023 - PoC APP 2`
	`...`
		権限が付与された Kubernetes ユーザー

タスク	説明	必要なスキル

ワークロード 2 がワークロード 1 によって書き込まれたファイルを読み取れることを検証します。	ワークロード 2 がワークロード 1 によって書き込まれた `/data/out1.txt` ファイルを読み取れることを検証するには、以下のコマンドを入力します。
	`kubectl -n $APP_NAMESPACE exec -ti poc-app2 -- tail -n 3 /data/out1.txt`
	結果は次のようになります。
	`...`
	`Thu Sep  3 15:29:22 UTC 2023 - PoC APP 1`
	`Thu Sep  3 15:29:27 UTC 2023 - PoC APP 1`
	`Thu Sep  3 15:29:32 UTC 2023 - PoC APP 1`
	`...`
		権限が付与された Kubernetes ユーザー

タスク	説明	必要なスキル

アプリケーションコンポーネントを削除する後もファイルが保持されることを確認します。	次に、スクリプトを使用してアプリケーションコンポーネント (永続ボリューム、永続ボリューム要求、ポッド) を削除し、ファイル /data/out1.txt と /data/out2.txt がファイルシステムに保持されていることを確認します。次のコマンドを使用して、validate-efs-content.sh スクリプトを実行します。
	`./scripts/epic05/validate-efs-content.sh \ -t "$EFS_CREATION_TOKEN"`
	ここで、$EFS_CREATION_TOKEN はファイルシステムの一意の作成トークンです。
	結果は次のようになります。
	`pod/poc-app-validation created Waiting for pod get Running state... Waiting for pod get Running state... Waiting for pod get Running state... Results from execution of 'find /data' on`
		権限が付与された Kubernetes ユーザー、システム管理者

タスク	説明	必要なスキル
	validation process pod: /data /data/out2.txt /data/out1.txt	

オペレーションを監視する

タスク	説明	必要なスキル
アプリケーションログを監視します。	2 日目のオペレーションの一環として、監視用に Amazon CloudWatch にアプリケーションログを送信します。	AWS システム管理者、権限が付与された Kubernetes ユーザー
Container Insights で、Amazon EKS と Kubernetes コンテナを監視します。	2 日目のオペレーションの一環として、Amazon CloudWatch Container Insights を使用して Amazon EKS システムと Kubernetes システムを監視します。このツールは、コンテナ化されたアプリケーションから、さまざまなレベルとディメンションでメトリクスを収集、集計、要約します。詳細については、「関連リソース」セクションを参照してください。	AWS システム管理者、権限が付与された Kubernetes ユーザー
CloudWatch で Amazon EFS を監視します。	2 日目のオペレーションの一環として、Amazon CloudWatch を使用してファイルシステムを監視し、Amazon EFS から生データを収集し、リアルタイムに	AWS システム管理者

タスク	説明	必要なスキル
	近い読み取り可能なメトリクスに処理します。詳細については、[関連リソース]セクションを参照してください。	

リソースをクリーンアップする

タスク	説明	必要なスキル
パターン用に作成されたすべてのリソースをクリーンアップします。	このパターンを完了したら、AWS 料金が発生しないようにすべてのリソースをクリーンアップします。PoC アプリケーションの使用が終了したら、`clean-up-resources.sh` スクリプトを実行してすべてのリソースを削除します。次のいずれかのオプションを完了します。 KMS キーを使用して保存時に暗号化する場合: `./scripts/epic06/clean-up-resources.sh \ -c "$CLUSTER_NAME" \ -t "$EFS_CREATION_TOKEN" \ -k "$KMS_KEY_ALIAS"` ここで、`$CLUSTER_NAME` は Amazon EKS クラスターの名前、`$EFS_CREATION_TOKEN` はファイルシステムの	権限が付与された Kubernetes ユーザー、システム管理者

タスク	説明	必要なスキル
	作成トークン、$KMS_KEY_ALIAS は KMS キーのエイリアスです。 保存時に暗号化しない場合: `./scripts/epic06/clean-up-resources.sh \ -c "$CLUSTER_NAME" \ -t "$EFS_CREATION_TOKEN"` ここで、$CLUSTER_NAME は Amazon EKS クラスターの名前、$EFS_CREATION_TOKEN はファイルシステムの作成トークンです。	

関連リソース

リファレンス

- Amazon EKS 用 AWS Fargate が Amazon EFS をサポートするようになりました (お知らせ)
- AWS Fargate で Amazon EKS を使用するときにアプリケーションログをキャプチャする方法 (ブログ投稿)
- Container Insights の使用(Amazon CloudWatch ドキュメント)
- Amazon EKS と Kubernetes で Container Insights をセットアップする(Amazon CloudWatch ドキュメント)
- Amazon EKS と Kubernetes Container Insights のメトリクス(Amazon CloudWatch ドキュメント)
- Amazon CloudWatch での Amazon EFS の監視(Amazon EFS ドキュメント)

GitHub チュートリアルおよび例

- 静的プロビジョニング
- 転送時の暗号化
- 複数のポッドからファイルシステムへのアクセス
- StatefulSets での Amazon EFS の利用
- サブパスのマウント
- Amazon EFS アクセスポイントの使用
- Amazon EKS Blueprints for Terraform

必要なツール

- AWS CLI バージョン 2 のインストール
- eksctl のインストール
- kubectl のインストール
- jq のインストール

追加情報

`kubectl get pv` コマンドの出力例を次に示します。

```
NAME         CAPACITY   ACCESS MODES   RECLAIM POLICY   STATUS   CLAIM
            STORAGECLASS   REASON   AGE
poc-app-pv   1Mi        RWX            Retain           Bound    poc-efs-eks-fargate/
poc-app-pvc   efs-sc                  3m56s
```

`kubectl -n poc-efs-eks-fargate get pvc` コマンドの出力例を次に示します。

```
NAME          STATUS   VOLUME       CAPACITY   ACCESS MODES   STORAGECLASS   AGE
poc-app-pvc   Bound    poc-app-pv   1Mi        RWX            efs-sc         4m34s
```

Amazon EKS Pod Identity と KEDA を使用して Amazon EKS でイベント駆動型自動スケーリングをセットアップする

Amazon Web Services、Dipen Desai、Abhay Diwan、Kamal Joshi、Mahendra Revanasiddappa

概要

Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) などのオーケストレーションプラットフォームは、コンテナベースのアプリケーションのライフサイクル管理を合理化してきました。これにより、組織はコンテナベースのアプリケーションの構築、保護、運用、保守に集中できます。イベント駆動型デプロイがより一般的になるにつれて、組織はさまざまなイベントソースに基づいて Kubernetes デプロイをより頻繁にスケーリングするようになっています。この方法と自動スケーリングを一緒に使用し、アプリケーションロジックに合わせたオンデマンドコンピューティングリソースと効率的なスケーリングを提供することで、大幅なコスト削減につながります。

KEDA は、Kubernetes ベースのイベント駆動型オートスケーラーです。KEDA は、処理する必要があるイベントの数に基づいて Kubernetes のコンテナをスケールするのに役立ちます。軽量で、任意の Kubernetes クラスターと統合できます。また、Horizontal Pod Autoscaling (HPA) などの標準 Kubernetes コンポーネントでも機能します。KEDA には、認証を委任するのに役立つ機能である TriggerAuthentication も用意されています。これにより、ScaledObject やデプロイコンテナとは別の認証パラメータを記述できます。

AWS は AWS Identity and Access Management 、Amazon EKS、Amazon EKS Anywhere、(ROSA)、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 上のセルフマネージド Kubernetes クラスターなど、さまざまな Kubernetes デプロイオプションをサポートする (IAM) ロールを提供します。Red Hat OpenShift Service on AWS Amazon EC2 これらのロールは、OpenID Connect (OIDC) ID プロバイダーや IAM 信頼ポリシーなどの IAM コンストラクトを使用することにより、Amazon EKS サービスや API に直接依存することなく、さまざまな環境で機能します。詳細については、Amazon EKS ドキュメントの「サービスアカウントの IAM ロール」を参照してください。

Amazon EKS Pod Identity を使用すると、Kubernetes サービスアカウントが OIDC プロバイダーなしで IAM ロールを引き受けるプロセスが簡素化されます。これにより、アプリケーションの認証情報を管理できます。 AWS 認証情報を作成してコンテナに配布したり、Amazon EC2 インスタンスのロールを使用する代わりに、IAM ロールを Kubernetes サービスアカウントに関連付け、サービスアカウントを使用するように Pod を設定します。これにより、複数のクラスターで IAM ロールを使用することができ、IAM ロール間でアクセス許可ポリシーを再利用することでポリシー管理を簡素化することができます。

KEDA と Amazon EKS Pod Identity を実装することで、企業は効率的なイベント駆動型の自動スケーリングとシンプルな認証情報管理を実現できます。アプリケーションは需要に基づいてスケールするため、リソース使用率を最適化し、コストを削減できます。

このパターンは、Amazon EKS Pod Identity を KEDA と統合するのに役立ちます。`keda-operator` サービスアカウントを使用し、`TriggerAuthentication` で認証を委任する方法を説明します。また、KEDA オペレータ用の IAM ロールとアプリケーション用の IAM ロールの間に信頼関係をセットアップする方法についても説明します。この信頼関係により、KEDA はイベントキュー内のメッセージをモニタリングし、送信先 Kubernetes オブジェクトのスケーリングを調整することができます。

前提条件と制限

前提条件

- AWS Command Line Interface (AWS CLI) バージョン 2.13.17 以降、インストール済み
- Python バージョン 3.11.5 以降がインストールされていること
- AWS SDK for Python (Boto3) バージョン 1.34.135 以降、インストール済み
- Helm バージョン 3.12.3 以降がインストールされていること
- kubectl バージョン 1.25.1 以降がインストールされていること
- Docker Engine バージョン 26.1.1 以降がインストールされていること
- Amazon EKS クラスターバージョン 1.24 以降が作成されていること
- Amazon EKS Pod Identity エージェントを作成するための前提条件が満たされていること

制限事項

- `keda-operator` ロールと `keda-identity` ロールの間に信頼関係を確立する必要があります。手順については、このパターンの「エピック」セクションを参照してください。

アーキテクチャ

このパターンでは、次の AWS リソースを作成します。

- Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) リポジトリ – このパターンでは、このリポジトリの名前は `keda-pod-identity-registry` です。このプライベートリポジトリは、サンプルアプリケーションの Docker イメージを保存するために使用されます。
- Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キュー – このパターンでは、このキューの名前は `event-messages-queue` です。キューは、受信メッセージを収集して保存するメッセージバッ

ファとして機能します。KEDA は、メッセージ数やキューの長さなどのキューメトリクスをモニタリングし、これらのメトリクスに基づいてアプリケーションを自動的にスケーリングします。

- アプリケーションの IAM ロール – このパターンでは、このロールの名前は keda-identity です。keda-operator ロールはこのロールを引き受けます。このロールにより、Amazon SQS キューへのアクセスが許可されます。
- KEDA オペレーターの IAM ロール – このパターンでは、このロールの名前は keda-operator です。KEDA 演算子は、このロールを使用して必要な AWS API コールを行います。このロールには、keda-identity ロールを引き受けるためのアクセス権限が割り当てられています。keda-operator と keda-identity ロールの間には信頼関係があるため、keda-operator ロールにも Amazon SQS アクセス権限が割り当てられます。

TriggerAuthentication および ScaledObject Kubernetes カスタムリソースを通じて、オペレーターは keda-identity ロールで Amazon SQS キューに接続します。キューのサイズに基づいて、KEDA は自動的にアプリケーションのデプロイをスケーリングします。キュー内の 5 つの未読メッセージごとに 1 つのポッドを追加します。デフォルト設定では、Amazon SQS キューに未読メッセージがない場合、アプリケーションはポッド数 0 までスケールダウンします。KEDA オペレーターは、指定した間隔でキューをモニタリングします。

次の図に、Amazon EKS Pod Identity を使用して keda-operator ロールに Amazon SQS キューへの安全なアクセスを提供する方法を示します。

この図表は、次のワークフローを示しています:

1. Amazon EKS Pod Identity エージェントを Amazon EKS クラスターにインストールします。
2. Amazon EKS クラスターの KEDA 名前空間に KEDA オペレーターをデプロイします。
3. ターゲットに keda-operatorおよび keda-identity IAM ロールを作成します AWS アカウント。
4. IAM ロールの間に信頼関係を確立します。
5. アプリケーションを security 名前空間にデプロイします。
6. KEDA オペレーターは、Amazon SQS キュー内のメッセージをポーリングします。
7. KEDA が HPA を開始し、キューのサイズに基づいてアプリケーションが自動的にスケーリングされます。

ツール

AWS のサービス

- Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) は、セキュリティ、スケーラビリティ、信頼性を備えたマネージドコンテナイメージレジストリサービスです。
- Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) を使用すると、独自の Kubernetes コントロールプレーンやノードをインストールまたは維持 AWS することなく、 で Kubernetes を実行できます。
- AWS Identity and Access Management (IAM) は、誰を認証し、誰に使用する権限を付与するかを制御することで、 AWS リソースへのアクセスを安全に管理するのに役立ちます。
- 「Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)」は、分散したソフトウェアシステムとコンポーネントの統合と切り離しを支援し、セキュアで耐久性があり、利用可能なホスト型キューを提供します。

その他のツール

- KEDA は、Kubernetes ベースのイベント駆動型オートスケーラーです。

コードリポジトリ

このパターンのコードは、GitHub 内の「Event-driven auto scaling using EKS Pod Identity and KEDA」で入手できます。

ベストプラクティス

ACM のベストプラクティスに従うことをおすすめします。

- Amazon EKS ベストプラクティス
- IAM でのセキュリティのベストプラクティス
- Amazon SQS のベストプラクティス

エピック

AWS リソースの作成

タスク	説明	必要なスキル
KEDA オペレーターの IAM ロールを作成します。	1. にサインインし AWS マネジメントコンソール、IAM コンソールを開きます。 2. ナビゲーションペインで Roles (ロール) を選択してください。 3. [ロールの作成] を選択してください。 4. [Custom trust policy] (カスタム信頼ポリシー) ロールタイプを選択してください。 5. [カスタム信頼ポリシー] セクションで、このロールのための次のカスタム信頼ポリシーを入力します。 `{ "Version": "2012-10-17", "Statement": [ { "Effect": "Allow", "Principal": { "Service": "pods.eks.amazonaws.com" }, "Action": [`	AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル

	<pre>"sts:AssumeRole",
	
	"sts:TagSession"
	]
	}
	]
	}</pre>
	6. [アクセス許可を追加] ページで [次へ] を選択してください。このロールにはポリシーを追加しません。
	7. [Role name] (ロール名) にkeda-operator と入力します。
	8. [ロールの作成] を選択してください。	

タスク	説明	必要なスキル
サンプルアプリケーションの IAM ロールを作成します。	1. IAM コンソールのナビゲーションペインで [ロール] を選択します。 2. [ロールの作成] を選択してください。 3. [Custom trust policy] (カスタム信頼ポリシー) ロールタイプを選択してください。 4. [カスタム信頼ポリシー] セクションで、このロールのための次のカスタム信頼ポリシーを入力します。<account number> は実際のターゲットアカウント番号に置き換えてください。 { "Version": "2012-10-17", "Statement": [{ "Effect": "Allow", "Principal": { "Service": "pods.eks.amazonaws.com", "AWS": "arn:aws:iam::<account number>:role/keda-operator" }, "Action": [	AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル

	<pre>"sts:AssumeRole",
	
	"sts:TagSession"
	]
	}
	]
	}</pre>
	5. アクセス許可の追加ページで、次の AWS 管理ポリシーをロールに追加します。
	• AmazonSQSReadOnlyAccess
	• AWSLambdaSQSQueueExecutionRole
	6. [次へ] を選択します。
	7. [Role name] (ロール名) にkeda-identity と入力します。
	8. [ロールの作成] を選択してください。	

タスク	説明	必要なスキル
Amazon SQS キューを作成します。	1. Amazon SQS コンソールを開きます。 2. [キューの作成] を選択します。 3. タイプ] で、[標準] を選択します。 4. [キューの作成] ページの [名前] に、「`event-messages-queue` 」と入力します。 5. [キューの作成] を選択します。このキューのデフォルト設定は変更しません。	AWS 全般
Amazon ECR リポジトリを作成します。	1. Amazon ECR コンソールを開きます。 2. [Create repository (リポジトリの作成)] を選択します。 3. [リポジトリ名] に「`keda-pod-identity-registry` 」と入力します。 4. [Create repository (リポジトリの作成)] を選択します。このリポジトリのデフォルト設定は変更しません。	AWS 全般

Amazon EKS クラスターをセットアップする

タスク	説明	必要なスキル
Amazon EKS Pod Identity エージェントをデプロイします。	ターゲット Amazon EKS クラスターで、Amazon EKS Pod Identity エージェントをセットアップします。Amazon EKS ドキュメントの「Amazon EKS Pod Identity エージェントのセットアップ」の手順に従います。	AWS DevOps

KEDA をデプロイします。	1. 次のコマンドを入力して、ターゲット Amazon EKS クラスターに KEDA をデプロイします。
	`# Add Helm Repo for Keda`
	`helm repo add kedacore https://kedacore.github.io/charts`
	`# Update Helm repo`
	`helm repo update`
	`# Install Keda`
	`helm install keda kedacore/keda --namespace keda --create-namespace`
	詳細については、KEDA ドキュメントの「Deploying with Helm」を参照してください。
	2. デプロイが成功したら、出力で、KEDA オペレーター用に 3 つのデプロイが作成
		DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル

	されていることを確認します。以下は出力例です。
	
	`NAME READY UP-TO-DATE AVAILABLE AGE`
	`keda-admission-webhooks 1/1 1 1 89s`
	`keda-operator 1/1 1 1 89s`
	`keda-operator-metrics-apiserver 1/1 1 1 89s`	

IAM ロールを Kubernetes サービスアカウントに割り当てます。	Amazon EKS ドキュメントの「IAM ロールを Kubernetes サービスアカウントに割り当てる」の手順に従ってください。以下の値を使用します。 • IAM ロールの場合は、「`keda-operator` 」と入力します。 • Kubernetes 名前空間の場合は、「`keda`」と入力します。 • Kubernetes サービスアカウントの場合は、「`keda-operator` 」と入力します。	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
名前空間を作成します。	次のコマンドを入力して、ターゲット Amazon EKS クラスターに `security` 名前空間を作成します。 `kubectl create ns security`	DevOps エンジニア

サンプルアプリケーションをデプロイする

タスク	説明	必要なスキル
アプリケーションファイルのクローンを作成します。	次のコマンドを入力して、GitHub の「Event-driven auto scaling using EKS Pod Identity and KEDA repository」のクローンを作成します。 `git clone https://github.com/aws-samples/event-driven-autoscaling-using-podidentity-and-keda.git`	DevOps エンジニア
Docker イメージを作成します。	1. 次のコマンドを入力して、クローン作成されたリポジトリに移動します。 `cd event-driven-autoscaling-using-podidentity-and-keda` 2. 次のコマンドを入力して、サンプルアプリケーション	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	の Docker イメージを構築します。 `docker build -t keda-pod-identity-registry .`	

タスク	説明	必要なスキル

Amazon ECR にDocker イメージをプッシュします。	1. Docker イメージをビルドしたターミナルで、次のコマンドを入力して Amazon ECR にログインします。<AWS_REGION> と を AWS 環境の値<AWS_ACCOUNT_ID> に置き換えます。
	`aws ecr get-login-password \ --region <AWS_REGION> | docker login \ --username AWS \ --password-stdin <AWS_ACCOUNT_ID>.dkr.ecr.<AWS_REGION>.amazonaws.com`
	2. 次のコマンドを入力して、イメージにタグを付けます。<AWS_REGION> と を AWS 環境の値<AWS_ACCOUNT_ID> に置き換えます。
	`docker tag keda-pod-identity-registry:latest <AWS_ACCOUNT_ID>.dkr.ecr.<AWS_REGION>.amazonaws.com/keda-pod-identity-registry:latest`
	3. 次のコマンドを入力して、イメージを Amazon
		DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	ECR にプッシュします。<AWS_REGION> と を AWS 環境の値<AWS_ACCOUNT_ID> に置き換えます。 `docker push <AWS_ACCOUNT_ID>.dkr.ecr.<AWS_REGION>.amazonaws.com/keda-pod-identity-registry:latest` **Note** プッシュコマンドを見つけるには、Amazon ECR リポジトリページに移動し、[プッシュコマンドを表示] を選択します。	

タスク	説明	必要なスキル
サンプルアプリケーションをデプロイします。	1. クローンしたリポジトリで deploy.yaml ファイルを開きます。 2. <AWS_ACCOUNT_ID> と <AWS_REGION> は、実際の環境の値に置き換えます。 3. deploy.yaml ファイルを保存して閉じます。 4. 次のコマンドを入力して、ターゲット Amazon EKS クラスターにサンプルアプリケーションをデプロイします。 `kubectl apply -f deploy.yaml` このコマンドは、クラスターにデプロイとサービスアカウントを作成します。	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル

IAM ロールをアプリケーションサービスアカウントに割り当てます。	`keda-identity` IAM ロールをサンプルアプリケーションのサービスアカウントに関連付けるには、次のいずれかを実行します。
	• Amazon EKS ドキュメントの「IAM ロールを Kubernetes サービスアカウントに割り当てる」の手順に従ってください。以下の値を使用します。
	  • IAM ロールの場合は、「`keda-identity` 」と入力します。
	  • Kubernetes 名前空間の場合は、「`security`」と入力します。
	  • Kubernetes サービスアカウントの場合は、「`my-sqs-read-msgs` 」と入力します。
	• 次のコマンドを入力します AWS CLI 。`<cluster-name>` をターゲット Amazon EKS クラスターの名前に置き換え、`<role-ARN>` を `keda-identity` ロールの Amazon リソースネーム (ARN) に置き換えます。
		DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	`aws eks create-pod-identity-association \ --cluster-name <cluster-name> \ --role-arn <role-ARN> \ --namespace security \ --service-account my-sqs-read-msgs`	

タスク	説明	必要なスキル
ScaledObject と TriggerAuthentication をデプロイします。	1. クローンしたリポジトリで keda.yaml ファイルを開きます。 2. をターゲットの ID {{AWS_ACCOUNT_ID}} に置き換えます AWS アカウント。 3. をターゲット{{AWS_REGION}} に置き換えます AWS リージョン。 4. (オプション) 21 ~ 24 行目で、ScaledObject スケーリングポリシーのパラメータを更新します。これらのパラメータの詳細については、以下を参照してください。 • pollingInterval • cooldownPeriod • idleReplicaCount • minReplicaCount 5. keda.yaml ファイルを保存して閉じます。 6. 次のコマンドを入力して、ScaledObject および TriggerAuthentication リソースをデプロイします。 `kubectl -n security apply -f keda.yaml`	DevOps エンジニア

自動スケーリングをテストする

タスク	説明	必要なスキル

Amazon SQS キューにメッセージを送信します。	1. 次のコマンドを入力して、クローン作成されたリポジトリに移動します。
	`cd event-driven-autoscaling-using-podidentity-and-keda`
	2. 次のコマンドを入力して、Amazon SQS キューにテストメッセージを送信します。
	`python sqs_send_msg.py`
	sqs_send_msg.py スクリプトは、自動スケーリングをテストするためのメッセージを生成するアプリケーションとして機能します。
	Note
	Python 3 を使用している場合は、「`python3 sqs_send_msg.py` 」と入力します。
		DevOps エンジニア

アプリケーションポッドをモニタリングします。	1. 別のターミナルで、次のコマンドを入力してポッドをモニタリングします。	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル

	`kubectl -n security get po`
	2. Amazon SQS キュー内の未読メッセージ 5 件ごとに、KEDA は 1 つのポッドを追加します。前のコマンドの出力で、新しいポッドが追加されていることを確認します。以下は出力例です。
	`kubectl -n security get po`
	`NAME READY STATUS RESTARTS AGE`
	`q-read-797f4c7589-2bj76 1/1 Running 0 2s`
	`q-read-797f4c7589-4zxph 1/1 Running 0 49s`
	`q-read-797f4c7589-cg9dt 1/1 Running 0 18s`
	`q-read-797f4c7589-slc69 1/1 Running 0 33s`
	3. テストが完了したら、元のターミナルで、Ctrl + C (Windows) または CMD + C (macOS) を押します。これ	

タスク	説明	必要なスキル
	により、python sqs_send_msg.py スクリプトが停止します。	

トラブルシューティング

問題	ソリューション

KEDA オペレーターがアプリケーションをスケールできません。	次のコマンドを入力して、keda-operator IAM ロールのログを確認します。
	`kubectl logs -n keda -l app=keda-operator -c keda-operator`
	
	HTTP 403 レスポンスコードがある場合、アプリケーションと KEDA スケーラーには Amazon SQS キューにアクセスするための十分な権限がありません。以下のステップを実行します。
	1. keda-identity ロールの IAM ポリシーとステートメントをチェックして、キューの読み取りアクセス権限が付与されていることを確認します。
	2. IAM ロール間の信頼関係を検証します。以下に例を示します。
	`{ "Version": "2012-10-17", "Statement": [ { "Effect": "Allow", "Principal": {`

問題	ソリューション

```
                "Service": "pods.eks
.amazonaws.com"
            },
            "Action": [
                "sts:AssumeRole",
                "sts:TagSession"
            ]
        }
    ]
}
```

Assume-Role エラーが発生した場合、Amazon EKS ノードの IAM ロールは、TriggerAuthentication に定義されている IAM ロールを引き受けることができません。以下のステップを実行します。

1. 次のコマンドを入力して keda-operator ポッドを削除し、新しいポッドを作成します。

```
kubectl delete pod keda-operator-
<alphenumeric-value> --namespace
 keda
```

2. 次のコマンドを入力して、ポッドが引き受ける ID を確認します。

```
kubectl describe pod <keda-operator-
pod-name> --namespace keda
```

3. ポッドが正常に再起動したら、次の 2 つの変数がポッドの記述に追加されていることを確認します。
   - AWS_CONTAINER_CREDENTIALS_FULL_URI

問題	ソリューション
	• `AWS_CONTAINER_AUTHORIZATION_TOKEN_FILE`

関連リソース

- Amazon EKS Pod Identity エージェントのセットアップ (Amazon EKS ドキュメント)
- Deploying KEDA (KEDA ドキュメント)
- ScaledObject specification (KEDA ドキュメント)
- Authentication with TriggerAuthentication (KEDA ドキュメント)

PGO を使用して Amazon EKS での PostgreSQL デプロイを合理化する

Shalaka Dengale (Amazon Web Services)

概要

このパターンは、Crunchy Data の Postgres オペレーター (PGO) を Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) と統合して、クラウドネイティブ環境での PostgreSQL デプロイを合理化します。PGO は、Kubernetes で PostgreSQL データベースを管理するための自動化とスケーラビリティを提供します。PGO を Amazon EKS と組み合わせると、PostgreSQL データベースを効率的にデプロイ、管理、スケーリングするための堅牢なプラットフォームが形成されます。

この統合には、次のような主な利点があります。

- 自動デプロイ: PostgreSQL クラスターのデプロイと管理を簡素化します。
- カスタムリソース定義 (CRD): PostgreSQL 管理に Kubernetes プリミティブを使用します。
- 高可用性: 自動フェイルオーバーと同期レプリケーションをサポートします。
- 自動バックアップと復元: バックアップと復元プロセスを合理化します。
- 水平スケーリング: PostgreSQL クラスターの動的スケーリングを有効にします。
- バージョンアップグレード: 最小限のダウンタイムでローリングアップグレードできるようにします。
- セキュリティ: 暗号化、アクセスコントロール、認証メカニズムを適用します。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブ AWS アカウント。
- Linux、macOS または Windows にインストールして設定されている「AWS Command Line Interface (AWS CLI) バージョン 2」。
- コマンドラインから AWS リソースを接続する AWS CLI Config。
- Linux、macOS、または Windows にインストールして設定されている eksctl。
- `kubectl`、Amazon EKS クラスターのリソースにアクセスするようにインストールおよび設定されています。詳細については、Amazon EKS ドキュメントの「kubectl と eksctl のセットアップ」を参照してください。

- Amazon EKS クラスターにアクセスするように設定されたコンピュータのターミナル。詳細については、「Amazon EKS ドキュメント」の「クラスターと通信するようにコンピュータを設定する」を参照してください。

製品バージョン

- Kubernetes バージョン 1.21 ~ 1.24 以降 (PGO のドキュメントを参照してください)。
- PostgreSQL バージョン 10 以降。このパターンでは、PostgreSQL バージョン 16 を使用します。

制限事項

- 一部の AWS のサービス は、すべてで利用できるわけではありません AWS リージョン。利用可能なリージョンについては、「AWS のサービス (リージョン別)」を参照してください。特定のエンドポイントについては、「サービスエンドポイントとクォータ」ページを参照して、サービスのリンクを選択します。

アーキテクチャ

ターゲットテクノロジースタック

- Amazon EKS
- Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)
- Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)

ターゲット アーキテクチャ

このパターンでは、3 つのノードがある Amazon EKS クラスターを含むアーキテクチャを構築します。各ノードは、バックエンドの一連の EC2 インスタンス上で実行されます。この PostgreSQL セットアップはプライマリレプリカアーキテクチャに準拠しており、読み取り負荷の高いユースケースに特に効果的です。アーキテクチャには、以下のコンポーネントが含まれます。

- プライマリデータベースコンテナ (pg-primary): すべての書き込み操作を指示するメインの PostgreSQL インスタンスをホストします。
- セカンダリレプリカコンテナ (pg-replica): プライマリデータベースからデータをレプリケートし、読み取り操作を処理する PostgreSQL インスタンスをホストします。

- PgBouncer: PGO に含まれている PostgreSQL データベース用の軽量接続プーラーです。これはクライアントと PostgreSQL サーバーの間に位置し、データベース接続の中継役として機能します。
- PGO: この Kubernetes 環境で PostgreSQL クラスターのデプロイと管理を自動化します。
- Patroni: PostgreSQL の高可用性設定を管理および自動化するオープンソースツールです。PGO に含まれています。Kubernetes で PGO とともに Patroni を使用すると、PostgreSQL クラスターのレジリエンスと耐障害性を確保する上で重要な役割を果たします。詳細については、Patroni のドキュメントを参照してください。

ワークフローのステップは次のとおりです。

- PGO オペレーターのデプロイ: Amazon EKS で実行される Kubernetes クラスターに PGO オペレーターをデプロイします。これは、Kubernetes マニフェストまたは Helm チャートを使用して実行できます。このパターンでは、Kubernetes マニフェストを使用します。
- PostgreSQL インスタンスの定義: オペレーターが実行されたら、カスタムリソース (CR) を作成して、PostgreSQL インスタンスの目的の状態を指定します。これには、ストレージ、レプリケーション、高可用性設定などの設定が含まれます。
- オペレーター管理: CR などの Kubernetes API オブジェクトを通じてオペレーターをやり取りし、PostgreSQL インスタンスを作成、更新、または削除します。
- モニタリングとメンテナンス: Amazon EKS で実行されている PostgreSQL インスタンスの状態とパフォーマンスをモニタリングできます。多くの場合、オペレーターはモニタリングのためにメトリクスとログ記録を提供します。必要に応じて、アップグレードやパッチ適用などの定期的なメンテナンスタスクを実行できます。詳細については、Amazon EKS ドキュメントの「クラスターのパフォーマンスをモニタリングし、ログを表示する」を参照してください。
- スケーリングとバックアップ: オペレーターが提供する機能を使用して、PostgreSQL インスタンスをスケーリングし、バックアップを管理できます。

このパターンでは、モニタリング、メンテナンス、およびバックアップ操作については説明しません。

自動化とスケール

- を使用して CloudFormation インフラストラクチャの作成を自動化できます。詳細については、Amazon EKS ドキュメントの「CloudFormationを使用して Amazon EKS リソースを作成する」を参照してください。
- GitVersion または Jenkins のビルド番号を使用して、データベースインスタンスのデプロイを自動化できます。

ツール

AWS のサービス

- Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) を使用すると、独自の Kubernetes コントロールプレーンやノードをインストールまたは維持 AWS することなく、 で Kubernetes を実行できます。
- AWS Command Line Interface (AWS CLI) は、コマンドラインシェルのコマンド AWS のサービスを通じて を操作するのに役立つオープンソースツールです。

その他のツール

- eksctl は、Amazon EKS 上にクラスターを作成するためのシンプルなコマンドラインツールです。
- 「kubectl」は、 Kubernetes クラスターに対してコマンドを実行するためのコマンドラインユーティリティです。
- PGO は、Kubernetes での PostgreSQL データベース管理を自動化およびスケーリングします。

ベストプラクティス

スムーズで効率的なデプロイを確実に行うには、次のベストプラクティスに従ってください。

- EKS クラスターを保護します。サービスアカウント (IRSA)、ネットワークポリシー、VPC セキュリティグループの AWS Identity and Access Management (IAM) ロールの使用など、EKS クラスターのセキュリティのベストプラクティスを実装します。EKS クラスター API サーバーへのアクセスを制限し、TLS を使用してノードと API サーバー間の通信を暗号化します。
- Amazon EKS で実行されている PGO と Kubernetes のバージョン互換性を確保します。一部の PGO 機能では、特定の Kubernetes バージョンが要求される場合や、互換性の制限が生じる場合があります。詳細については、PGO ドキュメントの「Components and Compatibility」を参照してください。
- CPU、メモリ、ストレージなど、PGO デプロイのリソース割り当てを計画します。PGO とそれが管理する PostgreSQL インスタンスの両方のリソース要件を考慮してください。リソースの使用状況をモニタリングし、必要に応じてリソースをスケーリングします。
- 高可用性を実現するように設計します。高可用性を実現するように PGO デプロイを設計し、ダウンタイムを最小限に抑え、信頼性を確保します。複数のアベイラビリティーゾーンに複数の PGO レプリカをデプロイして、耐障害性を確保します。

- PGO が管理する PostgreSQL データベースのバックアップおよび復元手順を適用します。Kubernetes および Amazon EKS と互換性がある PGO またはサードパーティーのバックアップソリューションが提供する機能を使用します。
- PGO デプロイのモニタリングとログ記録を設定し、パフォーマンス、状態、イベントを追跡します。メトリクスのモニタリングには Prometheus、視覚化には Grafana などのツールを使用します。トラブルシューティングと監査のために PGO ログを取得するようログ記録を設定します。
- PGO、PostgreSQL インスタンス、Kubernetes クラスター内のその他のサービス間の通信を許可するようにネットワークを適切に設定します。ネットワークポリシーの適用とトラフィックの分離には、Amazon VPC ネットワーク機能と、Calico や Amazon VPC CNI などの Kubernetes ネットワークプラグインを使用します。
- パフォーマンス、耐久性、スケーラビリティなどの要素を考慮して、PostgreSQL データベースに適したストレージオプションを選択します。永続的ストレージには、Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームまたは AWS マネージドストレージサービスを使用します。詳細については、Amazon EKS ドキュメントの「Amazon EBS で Kubernetes ボリュームを保存する」を参照してください。
- などのInfrastructure as Code (IaC) ツールを使用して CloudFormation 、Amazon EKS での PGO のデプロイと設定を自動化します。EKS クラスター、ネットワーク、PGO リソースなどのインフラストラクチャコンポーネントを整合性、再現性、バージョン管理のためのコードとして定義します。

エピック

IAM ロールを作成する

タスク	説明	必要なスキル
IAM ロールを作成します。	1. AWS CLIで次のコマンドを使用して、IAM ロールを作成します。 `aws iam create-role \ --role-name {YourRoleName} \ --assume-role-policy-document '{ "Version": "2012-10-17",`	AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	`"Statement": [{ "Effect": "Allow", "Principal": { "Service": "eks.amazonaws.com" }, "Action": "sts:AssumeRole" }] }' && \ aws iam attach-role-policy \ --role-name {YourRoleName}\ --policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEKSClusterPolicy && \ aws iam attach-role-policy \ --role-name {YourRoleName}\ --policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEKSServicePolicy && \ aws iam attach-role-policy \ --role-name {YourRoleName}\ --policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchFullAccess`	

タスク	説明	必要なスキル

	2. AWS マネジメントコンソールでロールを確認します。
	a. [IAM コンソール] を開きます。
	b. [ロール] を選択し、先ほど作成したロールを検索します。
	c. 次のポリシーがアタッチされていることを確認します。
	`AmazonEKS ClusterPolicy`
	`AmazonEKS ServicePolicy`
	`CloudWatc hFullAccess`	

Amazon EKS クラスターを作成します。

タスク	説明	必要なスキル
Amazon EKS クラスターを作成します。	既にクラスターをデプロイしている場合は、このステップをスキップします。それ以外の場合は、`eksctl`、Terraform、または AWS アカウントを使用して Amazon EKS クラスターを現在の にデプロイします CloudFormation。このパターンでは、クラスターのデ	AWS 管理者、Terraform または eksctl 管理者、Kubernetes 管理者

タスク	説明	必要なスキル

	プロイに eksctl を使用します。
	
	Note
	このパターンでは、Amazon EKS のノードグループとして Amazon EC2 を使用します。を使用する場合は AWS Fargate、eksctl ドキュメントmanagedNodeGroups の設定を参照してください。
	
	1. 次の eksctl 入力ファイルを使用してクラスターを生成します。
	
	sample-cluster.yaml :
	
	`apiVersion: eksctl.io/v1alpha5`
	`kind: ClusterConfig`
	`metadata:`
	`  name: postgresql`
	`  region: us-east-1`
	`  version: "1.29"`
	`accessConfig:`
	`  authenticationMode: API_AND_CONFIG_MAP`
	`availabilityZones:`
	`- us-east-1a`	

タスク	説明	必要なスキル

	<pre>- us-east-1b
	- us-east-1c
	nodeGroups:
	  - name: ng-1
	    instanceType:
	 m5.16xlarge
	    desiredCapacity:
	 2
	  - name: ng-2
	    instanceType:
	 m5.16xlarge
	    desiredCapacity:
	 2
	  - name: ng-3
	    instanceType:
	 m5.16xlarge
	    desiredCapacity:
	 2
	vpc:
	  cidr: 192.168.0
	.0/16
	  clusterEndpoints:
	    publicAccess:
	 true
	  nat:
	    gateway: HighlyAva
	ilable
	iamIdentity
	Mappings:
	  - arn: arn:aws:i
	am::<account-id>:r
	ole/<role-name> #
	 update the IAM role
	 ARN created in step 1
	    username: <user-
	name> # Enter the
	 user name per your
	 choice
	    noDuplicateARNs:
	 false</pre>	

タスク	説明	必要なスキル
	2. 次のコマンドを実行して、クラスターを作成します (sample-cluster.yaml ファイルへのファイルパスを指定します)。 `eksctl create cluster -f sample-cluster.yaml`	
クラスターのステータスを検証します。	次のコマンドを実行して、クラスターのノードの現在のステータスを確認します。 `kubectl get nodes` エラーが発生した場合は、Amazon EKS ドキュメントのトラブルシューティングセクションを参照してください。	AWS 管理者、Terraform または eksctl 管理者、Kubernetes 管理者

OIDC ID プロバイダーを作成する

タスク	説明	必要なスキル
IAM OIDC プロバイダーを有効にします。	Amazon EBS Container Storage Interface (CSI) ドライバーの前提条件として、クラスターに既存の IAM OpenID Connect (OIDC) プロバイダーが必要です。	AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	次のコマンドを使用して、IAM OIDC プロバイダーを有効化します。 `eksctl utils associate -iam-oidc-provider --region={region} --cluster={YourClusterNameHere} --approve` このステップの詳細については、Amazon EKS のドキュメントを参照してください。	

タスク	説明	必要なスキル

Amazon EBS CSI ドライバーの IAM ロールを作成します。	次の `eksctl` コマンドを使用して、CSI ドライバーの IAM ロールを作成します。
	
	`eksctl create iamserviceaccount \`
	`  --region {RegionName} \`
	`  --name ebs-csi-controller-sa \`
	`  --namespace kube-system \`
	`  --cluster {YourClusterNameHere} \`
	`  --attach-policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonEBSCSIDriverPolicy \`
	`  --approve \`
	`  --role-only \`
	`  --role-name AmazonEKS_EBS_CSI_DriverRole`
	
	暗号化された Amazon EBS ドライブを使用する場合は、ポリシーをさらに設定する必要があります。手順については、Amazon EBS SCI のドキュメントを参照してください。
		AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
Amazon EBS CSI ドライバーを追加します。	次の `eksctl` コマンドを使用して、Amazon EBS CSI ドライバーを追加します。 `eksctl create addon \ --name aws-ebs-csi-driver \ --cluster <YourClusterName> service-account-role-arn arn:aws:iam::$(aws sts get-caller-identity \ --query Account \ --output text):role/AmazonEKS_EBS_CSI_DriverRole \ --force`	AWS 管理者

PGO をインストールする

タスク	説明	必要なスキル
PGO リポジトリのクローンを作成します。	PGO の GitHub リポジトリのクローンを作成します。 `git clone https://github.com/CrunchyData/postgres-operator-examples.git`	AWS DevOps
サービスアカウント作成のためにロールの詳細を指定します。	Amazon EKS クラスターに必要な AWS リソースへのアクセスを許可するには、`service_account.yaml` ファイルで前に作成した OIDC ロールの Amazon リ	AWS 管理者、Kubernetes 管理者

タスク	説明	必要なスキル

	ソースネーム (ARN) を指定します。このファイルは、リポジトリの名前空間フォルダにあります。
	`cd postgres-operator-examples`
	`--- metadata: annotations: eks.amazonaws.com/ role-arn: arn:aws:i am::<accountId>:role/ <role_name> # Update the OIDC role ARN created earlier`	

タスク	説明	必要なスキル

名前空間と PGO の前提条件を作成します。	1. 名前空間を作成するには、次のコマンドを実行します。
	`kubectl apply -k kustomize/install/namespace`
	これにより、PGO 専用の名前空間が確立されます。必要に応じて、`namespace.yml` ファイルを変更し、名前空間に別の名前を割り当てることができます。
	2. 次のコマンドを実行して、クラスターにデフォルト設定を適用します。
	`kubectl apply --server-side -k kustomize/install/default`
	`kustomize/install/default` は、Kubernetes ロールベースのアクセスコントロール (RBAC)、カスタムリソース定義 (CRD)、Kubernetes Manager ファイルのデフォルト設定を提供します。
		Kunernetes 管理者

タスク	説明	必要なスキル
ポッドの作成を確認します。	名前空間とデフォルト設定が作成されていることを確認します。 `kubectl get pods -n postgres-operator`	AWS 管理者、Kubernetes 管理者
PVC を確認します。	次のコマンドを使用して、永続ボリュームのクレーム (PVC) を確認します。 `kubectl describe pvc -n postgres-operator`	AWS 管理者、Kubernetes 管理者

オペレーターを作成してデプロイする

タスク	説明	必要なスキル

オペレーターを作成します。	`/kustomize/postgres/postgres.yaml` にあるファイルの内容を修正して、以下と一致させます。
	`spec:`
	`  instances:`
	`  - name: pg-1`
	`  replicas: 3`
	`  patroni:`
	`  dynamicConfigurati on:`
	`  postgresql:`
	`  pg_hba:`
	`  - "host all all 0.0.0.0/0 trust"`
	`  # this line enabled logical replication`
		AWS 管理者、DBA、Kubernetes 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	with programmatic access - "host all postgres 127.0.0.1/32 md5" synchronous_mode: true users: - name: replicator databases: - testdb options: "REPLICATION"	
	これらの更新により、以下が実行されます。 • PostgreSQL 設定を調整して、PostgreSQL インスタンスへのアクセスを容易にします。 • レプリケーションユーザー、データベースユーザー、スーパーユーザーの設定を含めて、ストリーミングレプリケーション、データベースアクセス、クラスター管理を有効にします。	

タスク	説明	必要なスキル
オペレーターをデプロイします。	PGO オペレーターをデプロイして、Kubernetes 環境での PostgreSQL データベースの効率的な管理とオペレーションを可能にします。 `kubectl apply -k kustomize/postgres`	AWS 管理者、DBA、Kubernetes 管理者

デプロイメントを確認する。	1. オペレーターがデプロイされたことを検証します。
	`kubectl get pods -n postgres-operator --selector=postgres-operator.crunchydata.com/instance-set \ -L postgres-operator.crunchydata.com/role`
	2. オペレーターポッドに関連付けられたサービスリソースが作成されていることを確認します。
	`kubectl get svc -n postgres-operator`
	コマンド出力を確認し、プライマリレプリカ (`primary_pod_name`) とリードレプリカ (`read_pod_name`) を書き留めます。これらは次のステップで使用します。
		AWS 管理者、DBA、Kubernetes 管理者

ストリーミングレプリケーションを検証する

タスク	説明	必要なスキル

プライマリレプリカにデータを書き込みます。	次のコマンドを使用して、PostgreSQL プライマリレプリカに接続し、データベースにデータを書き込みます。
	`kubectl exec -it <primary_pod_name> bash -n postgres-operator`
	`psql`
	`CREATE TABLE customers (firstname text, customer_id serial, date_created timestamp );`
	`\dt`
		AWS 管理者、Kubernetes 管理者

リードレプリカに同じデータがあることを確認します。	PostgreSQL リードレプリカに接続し、ストリーミングレプリケーションが正しく機能しているかどうかを確認します。
	`kubectl exec -it {read_pod_name} bash -n postgres-operator`
	`psql`
	`\dt`
		AWS 管理者、Kubernetes 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	リードレプリカには、前のステップでプライマリレプリカで作成したテーブルが必要です。	

トラブルシューティング

問題	ソリューション

ポッドが起動しません。	• 次のコマンドを使用して、ポッドの状態を検査します。
	`kubectl get pods -n your-namespace`
	• ログにエラーがないか検査します。
	`kubectl logs your-pod-name -n your-namespace`
	• ポッドに関連する異常なイベントがないかポッドイベントを確認します。
	`kubectl describe pod your-pod-name -n your-namespace`

レプリカがプライマリデータベースに対して大幅に遅延しています。	• レプリケーションの遅延を確認します。
	`SELECT * FROM pg_stat_replication;`
	• レプリカに十分な CPU リソースとメモリリソースがあることを確認します。リソースの制限を確認します。
	`kubectl describe pod your-replica-pod -n your-namespace`

問題	ソリューション
	• ストレージバックエンドが最適に動作していることを確認します。ディスク I/O が遅いとレプリケーションの遅延が発生する可能性があります。
PostgreSQL クラスターのパフォーマンスと状態を可視化できません。	• Amazon CloudWatch Logs を有効にして、分析用のために口グが Amazon CloudWatch に送信されていることを確認します。詳細については、Amazon EKS のドキュメント参照してください。 • `pg_stat_activity` を確認します。 `SELECT * FROM pg_stat_activity;`

問題	ソリューション

レプリケーションが機能しません。	• postgresql.conf 内のレプリケーション設定を表示して、プライマリ設定を確認します。
	`wal_level = replica`
	`max_wal_senders = 10`
	`wal_keep_size = 64 # or wal_keep_segments in older versions`
	• pg_hba.conf にレプリケーションのアクセス許可が含まれていることを確認します。
	`host replication replica_user all md5`
	• レプリカ設定を確認します。recovery.conf または同等の設定 (standby.signal および primary_conninfo) がレプリカで正しく設定されていることを確認します。

関連リソース

- Amazon Elastic Kubernetes Service (「AWS デプロイオプションの概要」ホワイトペーパー)
- CloudFormation (「AWS デプロイオプションの概要」ホワイトペーパー)
- Amazon EKS – eksctl の使用を開始する (Amazon EKS ユーザーガイド)
- kubectl および eksctl のセットアップ (Amazon EKS ユーザーガイド)
- OpenID Connect フェデレーション用のロールを作成する (IAM ユーザーガイド)
- の設定 (AWS CLIAWS CLI ユーザーガイド)
- Crunchy Postgres for Kubernetes のドキュメント
- Crunch & Learn: Crunchy Postgres for Kubernetes 5.0 (ビデオ)

Application Load Balancer を使用して Amazon ECS の相互 TLS でアプリケーション認証を簡素化する

Olawale Olaleye と Shamanth Devagari、Amazon Web Services

概要

このパターンは、Application Load Balancer (ALB) を使用して、Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) の相互 TLS でアプリケーション認証を簡素化し、セキュリティ負担を軽減します。ALB では、X.509 クライアント証明書を認証できます AWS Private Certificate Authority。この強力な組み合わせにより、サービス間の安全な通信を実現し、アプリケーション内での複雑な認証メカニズムの必要性を軽減できます。また、このパターンは Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) を使用してコンテナイメージを保存します。

このパターンの例では、パブリックギャラリーの Docker イメージを使用して、最初にサンプルワークロードを作成します。その後、新しい Docker イメージは Amazon ECR に保存されるように構築されます。ソースとして、GitHub、GitLab、Bitbucket などの Git ベースのシステムを検討するか、Amazon Simple Storage Service Amazon S3 (Amazon S3) を使用します。Docker イメージを構築するには、後続のイメージ AWS CodeBuild に を使用することを検討してください。

前提条件と制限

前提条件

- AWS CloudFormation スタックをデプロイするためのアクセス権 AWS アカウント を持つアクティブな 。CloudFormation をデプロイするための AWS Identity and Access Management (IAM) ユーザーまたはロールのアクセス許可があることを確認します。
- AWS Command Line Interface (AWS CLI) がインストールされています。ローカルマシンまたは環境で AWS 認証情報を設定するには、 を使用するか、 `~/.aws/credentials` ファイルで環境変数 AWS CLI を設定します。
- OpenSSL がインストールされていること。
- Docker がインストールされていること。
- 「 ツール」で AWS のサービス 説明されている に精通していること。
- Docker と NGINX に関する知識があること。

制限事項

- Application Load Balancer の相互 TLS は、X.509v3 クライアント証明書のみをサポートします。X.509v1 クライアント証明書はサポートされていません。
- このパターンのコードリポジトリで提供されている CloudFormation テンプレートには、スタックの一部として CodeBuild プロジェクトのプロビジョニングは含まれていません。
- 一部の AWS のサービス は、すべてで利用できるわけではありません AWS リージョン。利用可能なリージョンについては、「AWS サービス (リージョン別)」を参照してください。特定のエンドポイントについては、「サービスエンドポイントとクォータ」を参照して、サービスのリンクを選択してください。

製品バージョン

- Docker バージョン 27.3.1 以降。
- AWS CLI バージョン 2.14.5 以降

アーキテクチャ

次の図は、このパターンのアーキテクチャコンポーネントを示しています。

この図表は、次のワークフローを示しています:

1. Git リポジトリを作成し、アプリケーションコードをリポジトリにコミットします。
2. でプライベート認証機関 (CA) を作成します AWS Private CA。
3. CodeBuild プロジェクトを作成する。CodeBuildproject は、コミットの変更によってトリガーされ、Docker イメージを作成し、ビルドされたイメージを Amazon ECR に発行します。
4. CA から証明書チェーンと証明書本文をコピーし、証明書バンドルを Amazon S3 にアップロードします。
5. Amazon S3 にアップロードした CA バンドルを使用してトラストストアを作成します。Application Load Balancer (ALB) の相互 TLS リスナーにトラストストアを関連付けます。
6. プライベート CA を使用して、コンテナワークロードにクライアント証明書を発行します。また、 を使用してプライベート TLS 証明書を作成します AWS Private CA。
7. プライベート TLS 証明書を AWS Certificate Manager (ACM) にインポートし、ALB で使用します。
8. `ServiceTwo` のコンテナワークロードは、発行されたクライアント証明書を使用して、`Service0ne` のコンテナワークロードと通信するときに ALB で認証します。

9. ServiceOne のコンテナワークロードは、発行されたクライアント証明書を使用して、ServiceTwo のコンテナワークロードと通信するときに ALB で認証します。

自動化とスケール

このパターンは、CloudFormation、 AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) または SDK の API オペレーションを使用して AWS リソースをプロビジョニングすることで完全に自動化できます。

AWS CodePipeline を使用して、CodeBuild を使用して継続的インテグレーションと継続的デプロイ (CI/CD) パイプラインを実装し、コンテナイメージのビルドプロセスを自動化し、Amazon ECS クラスターサービスに新しいリリースをデプロイできます。

ツール

AWS のサービス

- AWS Certificate Manager (ACM) は、 AWS ウェブサイトとアプリケーションを保護するパブリックおよびプライベート SSL/TLS X.509 証明書とキーの作成、保存、更新に役立ちます。
- AWS CloudFormation は、 AWS リソースをセットアップし、迅速かつ一貫してプロビジョニングし、 AWS アカウント および 全体のライフサイクルを通じてリソースを管理するのに役立ちます AWS リージョン。
- AWS CodeBuild は完全マネージド型の構築サービスです。ソースコードのコンパイル、ユニットテストの実行、すぐにデプロイできるアーティファクトの生成を行います。
- Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) は、セキュリティ、スケーラビリティ、信頼性を備えたマネージドコンテナイメージレジストリサービスです。
- Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) は、クラスターでコンテナの実行、停止、管理を簡単に行うことのできる、スケーラビリティに優れた高速なコンテナ管理サービスです。タスクとサービスは、 が管理するサーバーレスインフラストラクチャで実行できます AWS Fargate。または、インフラストラクチャをより詳細に制御するために、管理する Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスのクラスターでタスクとサービスを実行できます。
- Amazon ECS Exec を使用すると、最初にホストコンテナのオペレーティングシステムとやり取りしたり、インバウンドポートを開いたり、SSH キーを管理したりすることなく、コンテナと直接やり取りできます。ECS Exec を使用して、Amazon EC2 インスタンスまたは AWS Fargateで実行されているコンテナでコマンドを実行したり、シェルを取得したりできます。
- Elastic Load Balancing (ELB) は、受信するアプリケーションまたはネットワークのトラフィックを複数のターゲットに分散します。例えば、1 つ以上のアベイラビリティーゾーンの Amazon EC2

インスタンス、コンテナ、および IP アドレスにトラフィックを分散できます。ELB は、登録されているターゲットの状態をモニタリングし、正常なターゲットにのみトラフィックをルーティングします。ELB は、受信トラフィックの時間的な変化に応じて、ロードバランサーをスケールします。また、大半のワークロードに合わせて自動的にスケールできます。

- AWS Fargate を使用すると、サーバーや Amazon EC2 インスタンスを管理せずにコンテナを実行できます。Fargate は Amazon ECS と Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) の両方と互換性があります。Amazon ECS タスクとサービスは、Fargate 起動タイプまたは Fargate キャパシティプロバイダーで実行できます。そのためには、アプリケーションをコンテナにパッケージ化し、CPU とメモリ要件を指定して、ネットワークと IAM ポリシーを定義してから、アプリケーションを起動します。各Fargate タスクは、独自の分離境界を持ち、基盤となるカーネル、CPU リソース、メモリリソース、Elastic Network Interface を別のタスクと共有しません。
- AWS Private Certificate Authority では、オンプレミス CA の運用にかかる投資コストや保守コストなしに、ルート CA や下位 CA を含むプライベート認証機関 (CA) 階層を作成できます。

その他のツール

- Docker は、オペレーティングシステムレベルの仮想化を使用してソフトウェアをコンテナで配信するサービスとしての Platform as a Service (PaaS) 製品のセットです。
- GitHub、GitLab、Bitbucket は、ソースコードの変更を追跡するために一般的に使用される Git ベースのソース管理システムの一部です。
- NGINX オープンソースは、オープンソースのロードバランサー、コンテンツキャッシュ、ウェブサーバーです。このパターンでは、ウェブサーバーとして使用します。
- OpenSSL は、TLS と CMS の OpenSSL 実装で使用されるサービスを提供するオープンソースライブラリです。

コードリポジトリ

このパターンのコードは、GitHub の mTLS-with-Application-Load-Balancer-in-Amazon-ECS リポジトリで入手できます。

ベストプラクティス

- Amazon ECS Exec を使用して、コマンドを実行するか、Fargate で実行されているコンテナにシェルを取得します。ECS Exec を使用すると、デバッグに必要な診断情報を収集することもできます。

- セキュリティグループとネットワークアクセスコントロールリスト (ACL) を使用して、サービス間のインバウンドトラフィックとアウトバウンドトラフィックを制御します。Fargate のタスクは仮想プライベートクラウド (VPC) 内の設定済みサブネットから IP アドレスを受け取ります。

エピック

リポジトリを作成する

タスク	説明	必要なスキル
ソースコードをダウンロードします。	このパターンのソースコードをダウンロードするには、GitHub の mTLS-with-Application-Load-Balancer-in-Amazon-ECS リポジトリをフォークまたはクローンします。	DevOps エンジニア
Git リポジトリを作成します。	Dockerfile と `buildspec.yaml` ファイルを含む Git リポジトリを作成するには、次の手順を実行します。 1. 仮想環境にフォルダを作成します。プロジェクト名で名前を付けます。 2. ローカルマシンでターミナルを開き、このフォルダに移動します。 3. mTLS-with-Application-Load-Balancer-in-Amazon-ECS リポジトリをプロジェクトディレクトリにクローンするには、次のコマンドを入力します。	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	`git clone https://github.com/aws-samples/mTLS-with-Application-Load-Balancer-in-Amazon-ECS.git`	

CA を作成して証明書を生成する

タスク	説明	必要なスキル
でプライベート CA を作成します AWS Private CA。	プライベート認証局 (CA) を作成するには、ターミナルで次のコマンドを実行します。サンプル変数の値は独自の値に置き換えます。 `export AWS_DEFAULT_REGION="us-west-2"` `export SERVICES_DOMAIN="www.example.com"` `export ROOT_CA_ARN=`aws acm-pca create-certificate-authority \` `--certificate-authority-type ROOT \` `--certificate-authority-configuration \` `"KeyAlgorithm=RSA_2048,` `SigningAlgorithm=SHA256WITHRSA,` `Subject={` `Country=US,` `State=WA,`	DevOps エンジニア、AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル

	<pre>Locality=
	Seattle,
	Organizat
	ion=Build on AWS,
	Organizat
	ionalUnit=mTLS Amazon
	ECS and ALB Example,
	CommonName=
	${SERVICES_DOMAIN}}" \
	--query
	CertificateAuthori
	tyArn --output text`</pre>
	詳細については、 AWS ドキュメントの「でプライベート CA を作成する AWS Private CA」を参照してください。	

タスク	説明	必要なスキル
プライベートルート CA 証明書を作成してインストールします。	プライベートルート CA の証明書を作成してインストールするには、ターミナルで次のコマンドを実行します。 1. 証明書署名リクエスト (CSR) を生成します。 ``` ROOT_CA_CSR=`aws acm-pca get-certificate-authority-csr \     --certificate-authority-arn ${ROOT_CA_ARN} \     --query Csr --output text` ``` 2. ルート証明書を発行します。 ``` AWS_CLI_VERSION=$(aws --version 2>&1 | cut -d/ -f2 | cut -d. -f1) [[${AWS_CLI_VERSION} -gt 1]] && ROOT_CA_CSR="$(echo ${ROOT_CA_CSR} | base64)" ROOT_CA_CERT_ARN=`aws acm-pca issue-certificate \ --certificate-authority-arn ${ROOT_CA_ARN} \ --template-arn arn:aws:acm-pca:::template/RootCACertificate/V1 \ ```	AWS DevOps、DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	<pre> --signing- algorithm SHA256WIT HRSA \ --validity Value=10,Type=YEARS \ --csr "${ROOT_C A_CSR}" \ --query Certifica teArn --output text`</pre> 3. ルート証明書を取得します。 <pre>ROOT_CA_CERT=`aws acm-pca get-certi ficate \ --certificate-arn ${ROOT_CA_CERT_ARN} \ --certificate- authority-arn ${ROOT_CA_ARN} \ --query Certifica te --output text` # store for later use aws acm-pca get-certi ficate \ --certificate-arn ${ROOT_CA_CERT_ARN} \ --certificate- authority-arn ${ROOT_CA_ARN} \ --query Certifica te --output text > ca-cert.pem</pre>	

タスク	説明	必要なスキル

	4. ルート CA 証明書をインポートして CA にインストールします。
	
	`[[ ${AWS_CLI_VERSION} -gt 1 ]] && ROOT_CA_CERT="$(echo ${ROOT_CA_CERT} | base64)"`
	
	`aws acm-pca import-certificate-authority-certificate \ --certificate-authority-arn $ROOT_CA_ARN \ --certificate "${ROOT_CA_CERT}"`
	
	詳細については、 AWS ドキュメントの「CA 証明書のインストール」を参照してください。	

タスク	説明	必要なスキル
マネージド証明書をリクエストします。	でプライベート ALB AWS Certificate Manager で使用するプライベート証明書をリクエストするには、次のコマンドを使用します。 `export TLS_CERTIFICATE_ARN=`aws acm request-certificate \ --domain-name "*.${DOMAIN_DOMAIN}" \ --certificate-authority-arn ${ROOT_CA_ARN} \ --query CertificateArn --output text``	DevOps エンジニア、AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル

プライベート CA を使用してクライアント証明書を発行します。	• 2 つのサービスの証明書署名リクエスト (CSR) を作成するには、次の AWS CLI コマンドを使用します。
	
	`openssl req -out client_csr1.pem -new -newkey rsa:2048 -nodes -keyout client_private-key 1.pem`
	
	`openssl req -out client_csr2.pem -new -newkey rsa:2048 -nodes -keyout client_private-key 2.pem`
	
	このコマンドは、2 つのサービスの CSR とプライベートキーを返します。
	
	• サービスの証明書を発行するには、次のコマンドを実行して、作成したプライベート CA を使用します。
	
	`SERVICE_ONE_CERT_ARN=`aws acm-pca issue-certificate \ --certificate-authority-arn ${ROOT_CA_ARN} \ --csr fileb://client_csr1.pem \`
		DevOps エンジニア、AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	--signing-algorithm "SHA256WITHRSA" \ --validity Value=5,Type="YEARS" --query CertificateArn --output text`  echo "SERVICE_ONE_CERT_ARN: ${SERVICE_ONE_CERT_ARN}"  aws acm-pca get-certificate \ --certificate-authority-arn ${ROOT_CA_ARN} \ --certificate-arn ${SERVICE_ONE_CERT_ARN} \ | jq -r '.Certificate' > client_cert1.cert  SERVICE_TWO_CERT_ARN=`aws acm-pca issue-certificate \ --certificate-authority-arn ${ROOT_CA_ARN} \ --csr fileb://client_csr2.pem \ --signing-algorithm "SHA256WITHRSA" \ --validity Value=5,Type="YEARS" --query CertificateArn --output text` echo "SERVICE_TWO_CERT_ARN: ${SERVICE_TWO_CERT_ARN}"	

タスク	説明	必要なスキル
	`aws acm-pca get-certificate \ --certificate-authority-arn ${ROOT_CA_ARN} \ --certificate-arn ${SERVICE_TWO_CERT_ARN} \ | jq -r '.Certificate' > client_cert2.cert` 詳細については、 AWS ドキュメントの「プライベートエンドエンティティ証明書を発行する」を参照してください。	

AWS サービスをプロビジョニングする

タスク	説明	必要なスキル
CloudFormation テンプレート AWS のサービス を使用してプロビジョニングします。	仮想プライベートクラウド (VPC)、Amazon ECS クラスター、Amazon ECS サービス、Application Load Balancer、Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) をプロビジョニングするには、CloudFormation テンプレートを使用します。	DevOps エンジニア
変数を取得します。	2 つのサービスが実行されている Amazon ECS クラスターがあることを確認します。リソースの詳細を取得し、変数	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル

	として保存するには、次のコマンドを使用します。
	
	`export LoadBalancerDNS=$(aws cloudformation describe-stacks --stack-name ecs-mtls \ --output text \ --query 'Stacks[0].Outputs[?OutputKey==`LoadBalancerDNS`].OutputValue')`
	
	`export ECRRepositoryUri=$(aws cloudformation describe-stacks --stack-name ecs-mtls \ --output text \ --query 'Stacks[0].Outputs[?OutputKey==`ECRRepositoryUri`].OutputValue')`
	
	`export ECRRepositoryServiceOneUri=$(aws cloudformation describe-stacks --stack-name ecs-mtls \ --output text \ --query 'Stacks[0].Outputs[?OutputKey==`ECRRepositoryServiceOneUri`].OutputValue')`
	
	`export ECRRepositoryServiceTwoUri=$(aws cloudformation`	

タスク	説明	必要なスキル
	describe-stacks -- stack-name ecs-mtls \ --output text \ --query 'Stacks[0].Outputs[?OutputK ey==`ECRRepository ServiceTwoUri`].Ou tputValue') export ClusterName= $(aws cloudformation describe-stacks -- stack-name ecs-mtls \ --output text \ --query 'Stacks[0].Outputs[?OutputK ey==`ClusterName`] .OutputValue') export BucketName= $(aws cloudformation describe-stacks -- stack-name ecs-mtls \ --output text \ --query 'Stacks[0].Outputs[?OutputK ey==`BucketName`]. OutputValue') export Service1L istenerArn=$(aws cloudformation describe-stacks -- stack-name ecs-mtls \ --output text \ --query 'Stacks[0].Outputs[?OutputK ey==`Service1Liste nerArn`].OutputVal ue')	

タスク	説明	必要なスキル
	``` export Service2L istenerArn=$(aws cloudformation describe-stacks -- stack-name ecs-mtls \ --output text \ --query 'Stacks[0].Outputs[?OutputK ey==`Service2Liste nerArn`].OutputVal ue') ```	

タスク	説明	必要なスキル
CodeBuild プロジェクトを作成する。	CodeBuild プロジェクトを使用して Amazon ECS サービスの Docker イメージを作成するには、次の手順を実行します。 1. にサインインし AWS マネジメントコンソール、https://console.aws.amazon.com/codesuite/codebuild/ で CodeBuild コンソールを開きます。 2. 新しいプロジェクトを作成します。ソースに対して、作成した Git リポジトリを選択します。さまざまな種類の Git リポジトリ統合の詳細については、 AWS ドキュメントの「接続の使用」を参照してください。 3. 特権モードが有効になっていることを確認します。Docker イメージをビルドするには、このモードになっていることが必要です。そうしないと、イメージは正常にビルドされません。 4. 各サービスで共有されているカスタム `buildspec.yaml` ファイルを使用します。 5. プロジェクト名と説明の値を指定します。	AWS DevOps、DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	詳細については、 AWS ドキュメントの「 でビルドプロジェクトを作成する AWS CodeBuild」を参照してください。	

タスク	説明	必要なスキル

Docker イメージを構築します。	CodeBuild を使用してイメージビルドプロセスを実行できます。CodeBuild には Amazon ECR とやりとりしたり Amazon S3 を操作したりするためのアクセス権限が必要です。
	
	プロセスの一環として、Docker イメージがビルドされ、Amazon ECR レジストリにプッシュされます。テンプレートとコードの詳細については、「追加情報」を参照してください。
	
	(オプション) テスト目的でローカルでビルドするには、次のコマンドを使用します。
	
	`# login to ECR`
	`aws ecr get-login`
	`-password | docker`
	`login --username`
	`AWS --password-stdin`
	`$ECRRepositoryUri`
	
	`# build image for`
	`service one`
	`cd /service1`
	`aws s3 cp s3://$Buc`
	`ketName/serviceone/`
	`service1/ --recursive`
	`docker build -t`
	`$ECRRepositoryServ`
	`iceOneUri .`
	`docker push $ECRRepos`
	`itoryServiceOneUri`
		DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル

	`# build image for service two`
	`cd ../service2`
	`aws s3 cp s3://$BucketName/servicetwo/service2/ --recursive`
	`docker build -t $ECRRepositoryServiceTwoUri .`
	`docker push $ECRRepositoryServiceTwoUri`	

相互 TLS を有効にする

タスク	説明	必要なスキル
CA 証明書を Amazon S3 にアップロードします。	CA 証明書を Amazon S3 バケットにアップロードするには、次のコマンド例を使用します。 `aws s3 cp ca-cert.pem s3://$BucketName/acm-trust-store/`	AWS DevOps、DevOps エンジニア
トラストストアを作成します。	トラストストアを作成するには、次のコマンド例を使用します。 `TrustStoreArn=`aws elbv2 create-trust-store --name acm-pca-trust-certs \` `--ca-certificates-bundle-s3-bucket $BucketName \`	AWS DevOps、DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	`--ca-certificates-bundle-s3-key acm-trust-store/ca-cert.pem --query 'TrustStores[].TrustStoreArn' --output text``	

クライアント証明書をアップロードします。	Docker イメージのクライアント証明書を Amazon S3 にアップロードするには、次のコマンド例を使用します。
	`# for service one`
	`aws s3 cp client_cert1.cert s3://$BucketName/serviceone/`
	`aws s3 cp client_private-key1.pem s3://$BucketName/serviceone/`
	
	`# for service two`
	`aws s3 cp client_cert2.cert s3://$BucketName/servicetwo/`
	`aws s3 cp client_private-key2.pem s3://$BucketName/servicetwo/`
		AWS DevOps、DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル

リスナーを変更します。	ALB で相互 TLS を有効にするには、次のコマンドを使用して HTTPS リスナーを変更します。
	
	`aws elbv2 modify-listener \ --listener-arn $Service1ListenerArn \ --certificates CertificateArn=$TLS_CERTIFICATE_ARN_TWO \ --ssl-policy ELBSecurityPolicy-2016-08 \ --protocol HTTPS \ --port 8080 \ --mutual-authentication Mode=verify,TrustStoreArn=$TrustStoreArn,IgnoreClientCertificateExpiry=false`
	
	`aws elbv2 modify-listener \ --listener-arn $Service2ListenerArn \ --certificates CertificateArn=$TLS_CERTIFICATE_ARN_TWO \ --ssl-policy ELBSecurityPolicy-2016-08 \ --protocol HTTPS \ --port 8090 \`
		AWS DevOps、DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	`--mutual-authentication Mode=verify,TrustStoreArn=$TrustStoreArn,IgnoreClientCertificateExpiry=false` 詳細については、 AWS ドキュメントのApplication Load Balancer での相互 TLS の設定」を参照してください。	

サービスを更新する

タスク	説明	必要なスキル
Amazon ECS タスク定義を更新します。	Amazon ECS タスク定義を更新するには、新しいリビジョンで image パラメータを変更します。 それぞれのサービスの値を取得するには、前のステップで構築した新しい Docker イメージ URI (`echo $ECRRepositoryServiceOneUri` または `echo $ECRRepositoryServiceTwoUri`) でタスク定義を更新します。 `"containerDefinitions": [ { `	AWS DevOps、DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	"name": "nginx", "image": "public.ecr.aws/nginx/nginx:latest", # <----- change to new Uri "cpu": 0, 詳細については、 AWS ドキュメントの「コンソールを使用した Amazon ECS タスク定義の更新」を参照してください。	

タスク	説明	必要なスキル
Amazon ECS サービスを更新します。	最新のタスク定義でサービスを更新します。このタスク定義は、新しく構築された Docker イメージのブループリントであり、相互 TLS 認証に必要なクライアント証明書が含まれています。 サービスを更新するには、次の手順を使用します。 1. https://console.aws.amazon.com/ecs/v2 で Amazon ECS コンソールを開きます。 2. [クラスター] ページで、クラスターを選択します。 3. クラスターの詳細ページの [サービス] セクションで、サービスの横にあるチェックボックスを選択し、[更新] を選択します。 4. サービスで新しいデプロイを開始するには、[新しいデプロイの強制] を選択します。 5. [タスク定義] で、タスク定義ファミリーとリビジョンを選択します。 6. [更新] を選択します。 他のサービスについても、この手順を繰り返します。	AWS 管理者、AWS DevOps、DevOps エンジニア

アプリケーションにアクセスする

タスク	説明	必要なスキル
アプリケーション URL をコピーします。	Amazon ECS コンソールを使用してタスクを表示します。タスクステータスが実行中に更新されたら、タスクを選択します。[タスク] セクションで、タスク ID をコピーします。	AWS 管理者、AWS DevOps

アプリケーションをテストします。	アプリケーションをテストするには、ECS Exec を使用してタスクにアクセスします。
	
	1. サービス 1 の場合は、次のコマンドを使用します。
	
	`container="nginx"`
	
	`ECS_EXEC_TASK_ARN="<TASK ARN>"`
	`aws ecs execute-command --cluster $ClusterName \`
	`--task $ECS_EXEC_TASK_ARN \`
	`--container $container \`
	`--interactive \`
	`--command "/bin/bash"`
	
	2. サービス 1 タスクのコンテナで、次のコマンドを使用して、内部ロードバランサー `url` と、サービス 2 を指すリスナーポートを入力します。次に、クライア
		AWS 管理者、AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル

	ント証明書へのパスを指定してアプリケーションをテストします。
	
	`curl -kvs https://<internal-alb-url>:8090 --key /usr/local/share/ca-certificates/client.key --cert /usr/local/share/ca-certificates/client.crt`
	
	3. サービス 2 タスクのコンテナで、次のコマンドを使用して、内部ロードバランサー `url` と、サービス 1 を指すリスナーポートを入力します。次に、クライアント証明書へのパスを指定してアプリケーションをテストします。
	
	`curl -kvs https://<internal-alb-url>:8080 --key /usr/local/share/ca-certificates/client.key --cert /usr/local/share/ca-certificates/client.crt`
	
	Note
	curl コマンドの `-k` フラグ (`-kvs` の一部として) は、SSL 証明書の検証を無効	

タスク	説明	必要なスキル
	にします。ドメイン名と一致する SSL 証明書を使用する場合、このフラグを削除して、適切な証明書の検証を有効にできます。	

関連リソース

Amazon ECS ドキュメント

- コンソールを使用した Amazon ECS タスク定義の作成
- Amazon ECS で使用するコンテナイメージの作成
- Amazon ECS クラスター
- の Amazon ECS AWS Fargate
- Amazon ECS ネットワーキングのベストプラクティス
- Amazon ECS サービス定義パラメータ

その他の AWS リソース

- AWS プライベート CA を使用して Application Load Balancer で mTLS を設定する方法を教えてください。 (AWS re:Post)

追加情報

Docker ファイルの編集

以下のコードは、サービス 1 の Dockerfile で編集するコマンドを示しています。

```
FROM public.ecr.aws/nginx/nginx:latest
WORKDIR /usr/share/nginx/html
RUN echo "Returning response from Service 1: Ok" > /usr/share/nginx/html/index.html
```

```
ADD client_cert1.cert client_private-key1.pem /usr/local/share/ca-certificates/
RUN chmod -R 400 /usr/local/share/ca-certificates/
```

以下のコードは、サービス 2 の Dockerfile で編集するコマンドを示しています。

```
FROM public.ecr.aws/nginx/nginx:latest
WORKDIR /usr/share/nginx/html
RUN echo "Returning response from Service 2: Ok" > /usr/share/nginx/html/index.html
ADD client_cert2.cert client_private-key2.pem /usr/local/share/ca-certificates/
RUN chmod -R 400 /usr/local/share/ca-certificates/
```

CodeBuild を使用して Docker イメージを構築する場合、buildspec ファイルは CodeBuild ビルド番号を使用してイメージバージョンをタグ値として一意に識別します。次の buildspec カスタムコードに示すように、要件に合わせて buildspec ファイルを変更できます。

```
version: 0.2

phases:
  pre_build:
    commands:
      - echo Logging in to Amazon ECR...
      - aws ecr get-login-password --region $AWS_DEFAULT_REGION | docker login --
username AWS --password-stdin $ECR_REPOSITORY_URI
      - COMMIT_HASH=$(echo $CODEBUILD_RESOLVED_SOURCE_VERSION | cut -c 1-7)
      - IMAGE_TAG=${COMMIT_HASH:=latest}
  build:
    commands:
        # change the S3 path depending on the service
      - aws s3 cp s3://$YOUR_S3_BUCKET_NAME/serviceone/ $CodeBuild_SRC_DIR/ --
recursive
      - echo Build started on `date`
      - echo Building the Docker image...
      - docker build -t $ECR_REPOSITORY_URI:latest .
      - docker tag $ECR_REPOSITORY_URI:latest $ECR_REPOSITORY_URI:$IMAGE_TAG
  post_build:
    commands:
      - echo Build completed on `date`
      - echo Pushing the Docker images...
      - docker push $ECR_REPOSITORY_URI:latest
      - docker push $ECR_REPOSITORY_URI:$IMAGE_TAG
      - echo Writing image definitions file...
      # for ECS deployment reference
```

```
      - printf '[{"name":"%s","imageUri":"%s"}]' $CONTAINER_NAME $ECR_REPOSITORY_URI:
$IMAGE_TAG > imagedefinitions.json

artifacts:
  files:
    - imagedefinitions.json
```

その他のパターン

- CAST Highlight を使用して、AWS クラウドへの移行に向けたアプリケーションの準備状況を評価
- AWS CloudFormation スタックと関連リソースの削除を自動化する
- AWS Service Catalog と を使用して、Gitflow 環境にホットフィックスソリューションをデプロイするための動的パイプライン管理を自動化する AWS CodePipeline
- AWS CDK を使用してマイクロサービス用の CI/CD パイプラインと Amazon ECS クラスターを自動的に構築する
- GitHub Actions と Terraform を使用して Docker イメージを構築し Amazon ECR にプッシュする
- Blu Age によってモダナイズされたメインフレームワークロードをコンテナ化
- Firelens ログルーターを使用して Amazon ECS 用のカスタムログパーサーを作成する
- Terraform を使用して CrewAI フレームワークで Amazon Bedrock にエージェンティックシステムを展開する
- Terraform を使用して、コンテナ化された Blu Age アプリケーションの環境をデプロイする
- Amazon SageMaker の推論パイプラインを使用して、前処理ロジックを単一エンドポイントの ML モデルにデプロイする
- Azure DevOps パイプラインからプライベート Amazon EKS クラスターにワークロードをデプロイする
- K8sGPT と Amazon Bedrock の統合を利用して AI を活用した Kubernetes の診断とトラブルシューティングを実装する
- AWS コードサービスと AWS KMS マルチリージョンキーを使用して、複数のアカウントとリージョンへのマイクロサービスのブルー/グリーンデプロイを管理
- AWS CDK で Amazon ECS Anywhere を設定して、オンプレミスコンテナアプリケーションを管理します。
- Amazon ECS で Oracle WebLogic から Apache Tomcat (ToMee) に移行する
- 組織間でのデータ共有を目的として、最小実行可能データスペースを設定する
- ASP.NET ウェブフォームアプリケーションを AWS で最新化
- AWS CloudFormation と AWS Config を使用して Amazon ECR リポジトリのワイルドカード権限をモニタリングする
- CloudWatch Logs Insights を使用してアプリケーションアクティビティをモニタリングする
- AWS CDK と GitLab を使用して、Amazon ECS Anywhere 上のハイブリッドワークロード用に CI/CD パイプラインを設定する

- cert-managerと Let's Encrypt を使用して Amazon EKS のアプリケーションのエンドツーエンド暗号化を設定
- Flux を使用して Amazon EKS マルチテナントアプリケーションのデプロイを簡素化する
- SageMaker AI と Hybrid を使用して、ローカルでの開発からスケーラブルな実験に至るまでの機械学習ワークフローを合理化する
- AWS Lambda を使用して六角形アーキテクチャで Python プロジェクトを構築する
- LocalStack および Terraform テストを使用して AWS インフラストラクチャをテストする
- AWS Fargate WaitCondition フック構造を使用してリソースの依存関係とタスク実行を調整する
- Amazon Bedrock エージェントを使用してテキストベースのプロンプトで Amazon EKS でのアクセスエントリコントロールの作成を自動化する

サーバーレス

トピック

- AWS Amplify を使用してサーバーレスの React Native モバイルアプリを構築する
- 複数の SaaS 製品間のテナントを単一のコントロールプレーンで管理する
- 静的 IP アドレスに関連付けられたエンドポイントを使用して、Amazon S3 の署名付き URL の生成とオブジェクトのダウンロードを統合する
- 組織でクロスアカウント Amazon EventBridge 接続を作成する
- で Kinesis Data Streams と Firehose を使用して Amazon S3 に DynamoDB レコードを配信する AWS CDK
- Amazon API Gateway でカスタムドメインを使用してパスベースの API バージョニングを実装する
- psycopg2 ライブラリを にインポート AWS Lambda して PostgreSQL データベースとやり取りする
- Amazon API Gateway を Amazon SQS と統合して非同期 REST API を処理する
- Amazon API Gateway と AWS Lambda を使用してイベントを非同期的に処理する
- Amazon API Gateway と Amazon DynamoDB Streams を使用してイベントを非同期的に処理する
- Amazon API Gateway、Amazon SQS、および AWS Fargate でイベントを非同期的に処理する
- AWS Step Functions から AWS Systems Manager Automation タスクを同期的に実行する
- AWS Lambda 関数で Python を使用して S3 オブジェクトの並列読み取りを実行する
- から OpenSearch AWS Lambda にテレメトリデータを送信してリアルタイムの分析と視覚化を行う
- セルベースアーキテクチャ用にサーバーレスセルルーターを設定する
- VPC エンドポイントを介して Amazon S3 バケットへのプライベートアクセスを設定する
- Amazon Bedrock AWS Step Functions を使用して の状態をトラブルシューティングする
- その他のパターン

AWS Amplify を使用してサーバーレスの React Native モバイルアプリを構築する

Amazon Web Services、Deekshitulu Pentakota

概要

このパターンでは、AWS Amplify と以下の AWS サービスを使用して React Native モバイルアプリのサーバーレスバックエンドを作成する方法を説明しています。

- AWS AppSync
- Amazon Cognito
- Amazon DynamoDB

Amplify を使用してアプリケーションのバックエンドを設定してデプロイすると、Amazon Cognito はアプリケーションユーザーを認証し、アプリケーションへのアクセスを許可します。 次に、AWS AppSync はフロントエンドアプリケーションおよびバックエンドの DynamoDB テーブルとやり取りし、データを作成して取得します。

> **Note**
>
> このパターンでは、例としてシンプルな「ToDoList」アプリを使用しますが、同様の手順を使用して、任意の React Native モバイルアプリケーションを作成できます。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブな AWS アカウント
- AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI) がインストール済みおよび設定済み
- XCode (任意のバージョン)
- Microsoft Visual Studio (任意のバージョン、任意のコードエディター、任意のテキストエディター)
- Amplify Gurify に精通している
- Amazon Cognito に精通している

- AWS AppSync に精通している
- DynamoDB に精通している
- Node.js に精通している
- npm に精通している
- React と React Native に精通している
- JavaScript と ECMAScript 6 (ES6) に精通している
- GraphQL に精通している

アーキテクチャ

次の図は、AWS クラウドで React Native モバイルアプリのバックエンドを実行するためのアーキテクチャの例を示しています。

以下は、アーキテクチャ図を示しています。

1. Amazon Cognito はアプリユーザーを認証し、アプリへのアクセスを許可します。
2. 次に、AWS AppSync はフロントエンドアプリおよびバックエンドの DynamoDB テーブルとやり取りし、データを作成して取得します。

ツール

AWS サービス

- AWS Amplify は、フロントエンドのウェブおよびモバイルデベロッパーが AWS で迅速かつ簡単にフルスタックアプリケーションを構築できるようにする専用のツールと機能のセットです。
- AWS AppSync は、Amazon DynamoDB、AWS Lambda、および HTTP API を含む、複数のソースからのデータを組み合わせることで、アプリケーション開発者にとって便利でスケーラブルな GraphQL インターフェイスを提供します。
- Amazon Cognito は、ウェブおよびモバイルアプリの認証、認可、およびユーザー管理機能を提供します。
- Amazon DynamoDB は、フルマネージド NoSQL データベースサービスです。高速かつ予測可能でスケーラブルなパフォーマンスを発揮します。

コード

このパターンで使用されているサンプルアプリケーションのコードは、GitHub aws-amplify-react-native-ios-todo-app リポジトリから入手できます。このサンプルファイルを使用するには、このパターンの [エピック] セクションの指示に従ってください。

エピック

React Native アプリを作成して実行します

タスク	説明	必要なスキル
React Native 開発環境のセットアップ	手順については、React Native ドキュメントの「開発環境のセットアップ」を参照してください。	アプリ開発者

iOS シミュレーターで ToDoList React Native モバイルアプリを作成して実行します。	1. 新しいターミナルウィンドウで、次のコマンドを実行し、ローカル環境に新しい React Native モバイルアプリプロジェクトディレクトリを作成します。
	`npx react-native init ToDoListAmplify`
	2. 以下のコマンドを実行し、プロジェクトのルートディレクトリに移動します。
	`cd ToDoListAmplify`
	3. 次のコマンドを実行して、アプリを実行します。
	`npx react-native run-ios`
		アプリ開発者

アプリの新しいバックエンド環境を初期化します。

タスク	説明	必要なスキル

AAmplify でアプリをサポートするために必要なバックエンドサービスを作成します。	1. ローカル環境で、プロジェクトのルートディレクトリ (ToDoListAmplify) から次のコマンドを実行します。
	
	`amplify init`
	
	2. アプリに関する情報の入力を求めるプロンプトが表示されます。ユースケースに基づいて必要な情報を入力します。次に、<Enter> キーを押します。
	
	このパターンで使用する TodoList アプリの設定には、以下の設定例を適用してください。
	
	React Native Amplify アプリの構成設定の例
	
	`? Name: ToDoListAmplify`
	
	`? Environment: dev`
	
	`? Default editor: Visual Studio Code`
	
	`? App type: javascript`
	
	`? Javascript framework : react-native`
	
	`? Source Directory Path: src`
		アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル

	<pre>? Distribution
	 Directory Path: /
	
	? Build Command: npm
	 run-script build
	
	? Start Command: npm
	 run-script start
	
	? Select the authentic
	ation method you want
	 to use: AWS profile
	
	? Please choose the
	 profile you want to
	 use: default</pre>
	詳細については、Amplify Dev Center ドキュメントの「新しい Amplify バックエンドの作成」を参照してください。
	
	Note
	amplify init コマンドは、AWS CloudFormation を使用して以下のリソースをプロビジョニングします。
	
	• 認証されたユーザーと認証されていないユーザーの AWS Identity and Access Management (IAM) ロール	

タスク	説明	必要なスキル
	(認証ロールと認証解除ロール) • デプロイ用の Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケット (このパターンのサンプルアプリケーション Amplify Meta.json) • AAmplify ホスティングのバックエンド環境	

Amplify React Native アプリに Amazon Cognito 認証を追加する

タスク	説明	必要なスキル
Amazon Cognito 認証サービスを作成します。	1. ローカル環境で、プロジェクトのルートディレクトリ (ToDoListAmplify) から次のコマンドを実行します。 `amplify add auth` 2. 認証サービスの構成設定に関する情報を求めるプロンプトが表示されます。ユースケースに基づいて必要な情報を入力します。次に、<Enter> キーを押します。 このパターンで使用する TodoList アプリの設定には、以下の設定例を適用してください。	アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル

	認証サービスの設定例
	`? Do you want to use the default authentication and security configuration? \`
	`Default configuration`
	
	`? How do you want users to be able to sign in? \`
	`Username`
	
	`? Do you want to configure advanced settings? \`
	`No, I am done`
	
	Note
	`amplify add auth` コマンドは、プロジェクトのルートディレクトリ内のローカルフォルダ (amplify) に、必要なフォルダ、ファイル、依存関係ファイルを作成します。このパターンで使用する TodoList アプリの設定では、この目的で aws-exports.js が作成されます。	

タスク	説明	必要なスキル

Amazon Cognito サービスを AWS クラウドにデプロイします。	1. プロジェクトのルートディレクトリから、次の Amplify CLI コマンドを実行します。
	
	`amplify push`
	
	2. デプロイを確認するプロンプトが表示されます。Yes と入力します。次に、Enter キーを押します。
	
	Note
	プロジェクトにデプロイされたサービスを確認するには、以下のコマンドを実行して Amplify コンソールに移動します。
	
	`amplify console`
		アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル

React Native に必要な Amplify ライブラリをインストールし、iOS には CocoaPods 依存関係をインストールします。	1. プロジェクトのルートディレクトリから、次のコマンドを実行して、必要な Amplify オープンソースのクライアントライブラリをインストールします。
	
	`npm install aws-amplify aws-amplify-react-native \ amazon-cognito-identity-js @react-native-community/netinfo \ @react-native-async-storage/async-storage`
	2. iOS に必要な CocoaPods 従属関係をインストールするには、次のコマンドを実行します。
	
	`npx pod-install`
		アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル

Amplify サービスをインポートして設定します。	アプリのエントリポイントファイル (App.js など) で、次のコード行を入力することで、Amplify サービスの設定ファイルをインポートして読み込みます。
	`import Amplify from 'aws-amplify'`
	`import config from './src/aws-exports'`
	`Amplify.configure(config)`
	Note
	Amplify サービスをアプリのエントリポイントファイルにインポートした後にエラーが発生した場合は、アプリを停止してください。次に、XCode を開き、プロジェクトの iOS フォルダーから TodoListAmplify.xcworkspace を選択して、アプリを実行します。
		アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
WithAuthenticator 高次コンポーネント (HOC) を使用するようにアプリのエントリポイントファイルを更新します。	**Note** `withAuthenticator` HOC は、わずか数行のコードを使用して、サインイン、サインアップ、パスワードを忘れた場合のワークフローをアプリ内で実現します。詳細については、Amplify Dev Center で「オプション 1: ビルド済み UI コンポーネントを使用する」を参照してください。また、React ドキュメントの 高次コンポーネント についても説明します。 1. アプリのエントリポイントファイル (例: App.js) で、次のコード行を入力して `withAuthenticator` HOC をインポートして読み込みます。 `import { withAuthenticator } from 'aws-amplify-react-native'`	アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル

	2. 次のコードを入力して、WithAuthenticator HOC をエクスポートします。
	`export default withAuthenticator(App)`
	
	WithAuthenticator HOC コード例
	`import Amplify from 'aws-amplify'`
	`import config from './src/aws-exports'`
	`Amplify.configure(config)`
	`import { withAuthenticator } from 'aws-amplify-react-native';`
	
	`const App = () => {`
	`  return null;`
	`};`
	
	`export default withAuthenticator(App);`
	
	Note
	iOS シミュレーターでは、アプリには Amazon Cognito サービスが提供するログ	

タスク	説明	必要なスキル
	イン画面が表示されます。	
認証サービスの設定をテストします。	iOS シミュレータで、以下の操作を行います。 1. 実際のメールアドレスを使用して、アプリ内で新規アカウントを作成します。次に、登録したメールアドレスに確認コードが送信されます。 2. 確認メールで受信したコードを使用して、アカウントの設定を確認します。 3. 作成したユーザー名とパスワードを入力します。次に、[サインイン] を選択します。[ようこそ] 画面が表示されます。 **Note** Amazon Cognito コンソールを開いて、アイデンティティプールに新しいユーザーが作成されたかどうかを確認することもできます。	アプリ開発者

AWS AppSync API と DynamoDB データベースをアプリにコネクトします

タスク	説明	必要なスキル

AWS AppSync API と DynamoDB データベースを作成します。	1. AWS AppSync API をアプリケーションに追加し、プロジェクトのルートディレクトリから次の Amplify CLI コマンドを実行して DynamoDB データベースを自動的にプロビジョニングします。
	
	`amplify add api`
	
	2. API およびデータベースの構成設定に関する情報を入力するよう求めるプロンプトが表示されます。ユースケースに基づいて必要な情報を入力します。次に、<Enter> キーを押します。Amplify CLI は、テキストエディタで GraphQL スキーマファイルを開きます。
	
	このパターンで使用する TodoList アプリの設定には、以下の設定例を適用してください。
	
	API とデータベースの設定例
	
	`? Please select from one of the below mentioned services: \ GraphQL`
		アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
	? Provide API name: todolistamplify ? Choose the default authorization type for the API \ Amazon Cognito User Pool Do you want to use the default authentication and security configura tion ? Default configuration How do you want users to be able to sign in? \ Username Do you want to configure advanced settings? \ No, I am done. ? Do you want to configure advanced settings for the GraphQL API \ No, I am done. ? Do you have an annotated GraphQL schema? \ No ? Choose a schema template: \ Single object with fields (e.g., "Todo" with ID, name, description)	

タスク	説明	必要なスキル

	``
	? Do you want to edit
	 the schema now? \
	Yes
	``
	
	GraphQL スキーマの例
	
	``
	 type Todo @model {
	   id: ID!
	   name: String!
	   description: String
	}
	``	

タスク	説明	必要なスキル
AWS AppSync API をデプロイします。	1. プロジェクトのルートディレクトリで、次の Amplify CLI コマンドを実行します。 `amplify push` 2. API およびデータベースの構成設定に関する情報を入力するよう求めるプロンプトが表示されます。ユースケースに基づいて必要な情報を入力します。次に、<Enter> キーを押します。これで、アプリケーションが AWS AppSync API とやり取りできるようになりました。 このパターンで使用する TodoList アプリの設定には、以下の設定例を適用してください。 AWS AppSync API の設定例 **Note** 次の設定では、AWS AppSync に GraphQL API を作成し、Dynamo DB に Todo テーブルを作成します。	アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
	``` ? Are you sure you want to continue? Yes ? Do you want to generate code for your newly created GraphQL API Yes ? Choose the code generation language target javascript ? Enter the file name pattern of graphql queries, mutations and subscriptions src/ graphql/**/*.js ? Do you want to generate/update all possible GraphQL operations - \ queries, mutations and subscriptions Yes ? Enter maximum statement depth \ [increase from default if your schema is deeply nested] 2 ```	

タスク	説明	必要なスキル
アプリのフロントエンドを AWS AppSync API に接続します。	このパターンで提供されているサンプル TodoList アプリケーションを使用するには、aws-amplify-react-native-ios-todo-app GitHub リポジトリの App.js ファイルからコードをコピーします。次に、サンプルコードをローカル環境に統合します。 リポジトリの App.js ファイルにあるサンプルコードは以下の処理を行います。 • [タイトル] フィールドと [説明] フィールドを含む [ToDo 項目] を作成するためのフォームを表示します。 • To Do 項目 ([タイトル] と [説明]) のリストを表示します。 • `aws-amplify` メソッドを使用してデータを投稿して取得します。	アプリ開発者

関連リソース

- 「AWS Amplify」
- Amazon Cognito
- AWS AppSync
- 「Amazon DynamoDB」
- 「React」 (React ドキュメント)

複数の SaaS 製品間のテナントを単一のコントロールプレーンで管理する

Amazon Web Services、Ramanna Avancha、Kishan Kavala、Anusha Mandava、Jenifer Pascal

概要

このパターンは、AWS クラウドの単一のコントロールプレーンで、複数の Software as a Service (SaaS) 製品にまたがるテナントのライフサイクルを管理する方法を示しています。提供されるリファレンスアーキテクチャは、組織が個々の SaaS 製品間で冗長な共有機能の実装を減らし、ガバナンスの効率性を大幅に向上させるのに役立ちます。

大手企業は、さまざまなビジネスユニット間で複数のSaaS製品を保有できます。多くの場合、これらの製品は、さまざまなサブスクリプションレベルの外部テナントが使用できるようにプロビジョニングする必要があります。共通のテナントソリューションがない場合、IT 管理者はコア製品の機能開発に集中するのではなく、複数のSaaS API 間で差別化されていない機能の管理に時間を費やす必要があります。

このパターンで提供される共通テナントソリューションは、次のような組織の共有 SaaS 製品機能の多くを一元管理するのに役立ちます。

- セキュリティ
- テナントプロビジョニング
- テナントデータストレージ
- テナントコミュニケーション
- 製品管理
- マトリックス記録とモニタリング

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブな AWS アカウント
- Amazon Cognito または第三者の ID プロバイダー (IdP) に関する知識
- Amazon API Gateway に関する知識
- AWS Lambda に関する知識
- Amazon DynamoDB に関する知識

- AWS Identity and Access Management (IAM)
- AWS Step Functions に関する知識
- AWS CloudTrail と Amazon CloudWatch に関する知識
- Python ライブラリとコードに関する知識
- さまざまなタイプのユーザー (組織、テナント、管理者とアプリケーションユーザー)、サブスクリプションモデルとテナント分離モデルを含む SaaS API に関する知識
- 組織のマルチプロダクト SaaS 要件とマルチテナントサブスクリプションに関する知識

制限事項

- 一般的なテナントソリューションと個々の SaaS 製品との統合は、このパターンには含まれていません。
- このパターンでは、Amazon Cognito サービスは単一の AWS リージョンにのみデプロイされます。

アーキテクチャ

ターゲットテクノロジースタック

- Amazon API Gateway
- Amazon Cognito
- AWS CloudTrail
- Amazon CloudWatch
- Amazon DynamoDB
- IAM
- AWS Lambda
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
- Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)
- AWS Step Functions

ターゲットアーキテクチャ

次の図は、AWS クラウドの 1 つのコントロールプレーンで複数の SaaS 製品間におけるテナントライフサイクルを管理するためのワークフローの例を示しています。

この図表は、次のワークフローを示しています:

1. AWS ユーザーは、API ゲートウェイエンドポイントを呼び出して、テナントのプロビジョニング、製品のプロビジョニングまたは管理関連のアクションを開始します。
2. ユーザーは、Amazon Cognito ユーザープールまたは別の IdP から取得したアクセストークンにより認証されます。
3. 個々のプロビジョニングまたは管理タスクは、API Gateway API エンドポイントと統合された Lambda 関数により、実行されます。
4. 共通テナントソリューション (テナント、製品、ユーザー用) の管理 API は、必要な入力パラメータ、ヘッダー、トークンをすべて収集します。その後、管理 API は関連する Lambda 関数を呼び出します。
5. 管理 API と Lambda 関数の両方の IAM 権限は、IAM サービスにより、検証されます。
6. Lambda 関数は、DynamoDB と Amazon S3 のカタログ (テナント、製品、ユーザー用) のデータを保存し、取得します。
7. アクセス権限が検証されると、特定のタスクを実行するために、AWS Step Functions ワークフローが呼び出されます。この図の例は、テナントのプロビジョニングワークフローを示しています。
8. 個々の AWS Step Functions ワークフロータスクは、あらかじめ決められたワークフロー (ステートマシン) で実行されます。
9. 各ワークフロータスクに関連付けられた Lambda 関数の実行に必要かつ重要なデータは、DynamoDB または Amazon S3 から取得されます。他の AWS リソースは、AWS CloudFormation テンプレートでプロビジョニングする必要がある場合があります。
10. 必要に応じて、ワークフローは特定の SaaS 製品用に追加の AWS リソースをプロビジョニングするリクエストをその製品の AWS アカウントに送信します。
11. リクエストが成功または失敗する場合、ワークフローはステータス更新をメッセージとして Amazon SNS トピックに発行します。
12. Amazon SNS は Step Functions ワークフローの Amazon SNS トピックにサブスクライブされています。
13. 次に、Amazon SNS はその後、ワークフローステータスの更新を AWS ユーザーに送り返します。
14. API 呼び出しの監査証跡を含む各 AWS サービスのアクションのログは CloudWatch に送信されます。CloudWatch では、ユースケースごとに特定のルールとアラームを設定できます。

15.ログは監査の目的で Amazon S3 バケットにアーカイブされます。

自動化とスケール

このパターンは、CloudFormation テンプレートで、共通テナントソリューションのデプロイの自動化に役立ちます。このテンプレートは、関連するリソースの迅速なスケールアップまたはスケールダウンにも役立ちます。

詳細については、AWS CloudFormation ユーザーガイドの「AWS CloudFormation テンプレートの使用」を参照してください。

ツール

AWS サービス

- 「Amazon API Gateway」は、任意のスケールで REST、HTTP、WebSocket API を作成、公開、維持、監視、保護する上で役立ちます。
- Amazon Cognito は、ウェブおよびモバイルアプリの認証、認可、およびユーザー管理機能を提供します。
- 「AWS CloudTrail」は、AWS アカウントのガバナンス、コンプライアンス、運用のリスクの監査をサポートします。
- Amazon CloudWatch は、AWS のリソースや、AWS で実行されるアプリケーションをリアルタイムにモニタリングします。
- Amazon DynamoDB は、フルマネージド NoSQL データベースサービスです。高速かつ予測可能でスケーラブルなパフォーマンスを提供します。
- 「AWS Identity and Access Management (IAM)」は、AWS リソースへのアクセスを安全に管理し、誰が認証され、使用する権限があるかを制御するのに役立ちます。
- AWS Lambda は、サーバーのプロビジョニングや管理を行うことなくコードを実行できるコンピューティングサービスです。必要に応じてコードを実行し、自動的にスケーリングするため、課金は実際に使用したコンピューティング時間に対してのみ発生します。
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、量にかかわらず、データを保存、保護、取得するのに役立つクラウドベースのオブジェクトストレージサービスです。
- 「Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)」は、ウェブサーバーやメールアドレスなど、パブリッシャーとクライアント間のメッセージの交換を調整および管理するのに役立ちます。
- AWS Step Functionsは、AWS Lambda関数と他のAWS サービスを組み合わせてビジネスクリティカルなアプリケーションを構築できるサーバーレスオーケストレーションサービスです。

ベストプラクティス

このパターンのソリューションでは、単一のコントロールプレーンで複数のテナントのオンボーディングを管理し、複数のSaaS製品へのアクセスをプロビジョニングします。コントロールプレーンは、管理ユーザーがほかの 4 つの機能に固有のプレーンを管理することに役立ちます。

- セキュリティプレーン
- ワークフロープレーン
- コミュニケーションプレーン
- ログ記録とモニタリング

エピック

セキュリティプレーンの設定

タスク	説明	必要なスキル
マルチテナント SaaS プラットフォームの要件を確立します。	以下の要件の詳細を確立します。 • テナント • [ユーザー] • ロール • SaaS 製品 • サブスクリプション • プロファイル交換	クラウドアーキテクト、AWS システム管理者
Amazon Cognito サービスを設定します。	「Amazon Cognito 開発者ガイド」の「Amazon Cognito の使用開始方法」に記載されている指示に従ってください。	クラウドアーキテクト
必要な IAM ポリシーを設定します。	ユースケースに必要なIAMポリシーを作成します。その後、ポリシーを Amazon Cognito の IAM ロールにマッピングします。	クラウド管理者、クラウドアーキテクト、AWS IAM sセキュリティ

タスク	説明	必要なスキル
	詳細については、Amazon Cognito デベロッパーガイドの「ポリシーを使用したアクセスの管理」と「ロールベースアクセスコントロール」を参照してください。	
必要な API アクセス権限を設定します。	IAM ロールとポリシーおよび Lambda 認証で API Gateway のアクセス権限を設定します。 手順については、「Amazon API Gateway 開発者ガイド」の以下のセクションを参照してください。 • 「IAM アクセス許可により API へのアクセスを制御する」 • 「API Gateway Lambda オーソライザーの使用」	クラウド管理者、クラウドアーキテクト

データプレーンの設定

タスク	説明	必要なスキル
必要なデータカタログを作成します。	1. ユーザーカタログのデータを保存する DynamoDB テーブルを作成します。ユーザー属性とロールを含めることを確保してください。また、カタログテーブルでデータモデリングを行い、各ユーザーとロールの	DBA

タスク	説明	必要なスキル
	必須属性とオプション属性を維持するようにしてください。 2. 製品カタログのデータを保存する DynamoDB テーブルを作成します。SaaS 製品の特定のユースケースをモデル化することを確保してください。 3. テナントカタログのデータを保存する DynamoDB テーブルを作成します。テナント、マルチ SaaS サブスクリプションの製品とライセンスおよびタグのサブスクリプションモデルを必ず設定してください。 詳細については、Amazon DynamoDB デベロッパーガイドの「DynamoDB のセットアップ」を参照してください。	

コントロールプレーンの設定

タスク	説明	必要なスキル
Lambda 関数と API Gateway API を作成して、必要なコントロールプレーンタスクを実行します。	Lambda 関数と API Gateeway API を個別に作成して、次の項目の追加、削除と管理を行います。 • [ユーザー]	アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
	• テナント • 製品 詳細については、AWS Lambda デベロッパーガイドの「Amazon API Gateway での AWS Lambda の使用」を参照してください。	

ワークフロープレーンを設定

タスク	説明	必要なスキル
AWS Step Functions ワークフローが実行する必要のあるタスクを特定します。	次の AWS Step Functions ワークフロー要件の詳細を特定して文書化します。 • [ユーザー] • テナント • 製品 ⚠ Important 主要な利害関係者が要件を承認していることを確認してください。	アプリ所有者
必要な AWS Step Functions ワークフローを作成します。	1. ユーザー、テナントと製品に必要なワークフローを AWS Step Functions で作成します。詳細については、AWS Step Functions デ	アプリ開発者、ビルドリード

タスク	説明	必要なスキル
	ベロッパーガイドを参照してください。 2. 再試行とエラー処理のメカニズムを特定します。詳細については、AWS ブログの「エラーの処理、再試行、Step Function ステートマシンへのアラートの追加」を参照してください。 3. Lambda 関数でワークフロー天順を実装します。手順については、AWS Step Functions デベロッパーガイドの「Lambda を使用する Step Functions ステートマシンの作成」を参照してください。 4. 必要に応じて、外部サービスを AWS Step Functions と統合します。 5. 各ワークフローのステータスを DynamoDB テーブルで管理し、Amazon SNS を使用して各ワークフローのステータスを連絡します。	

コミュニケーションプレーンの設定

タスク	説明	必要なスキル
Amazon SNS トピックを作成します。	Amazon SNS トピックを作成して、以下に関する通知を受信します。	アプリ所有者、Cloud アーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
	• ワークフローステータス • エラー • 再試行 詳細については、Amazon SNS デベロッパーガイドの「SNS トピックの作成」を参照してください。	
エンドポイントを各 Amazon SNS トピックにサブスクライブします。	Amazon SNS トピックにパブリッシュされたメッセージを受信するには、各トピックにエンドポイントをサブスクライブする必要があります。 詳細については、Amazon SNS デベロッパーガイドの「Amazon SNS トピックのサブスクライブ」を参照してください。	アプリ開発者、Cloud アーキテクト

記録プレーンとモニタリングプレーンの設定

タスク	説明	必要なスキル
共通テナントソリューションの各コンポーネントの記録を有効にします。	作成した共通テナントソリューション内の各リソースの記録をコンポーネントレベルで有効にします。 手順については、以下を参照してください。 • 「API Gateway REST API または WebSocket API の	アプリ開発者、AWS システム管理者、クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル
	トラブルシューティングのために CloudWatch Logs を有効にする方法」(AWS ナレッジセンター) • 「CloudWatch Logs を使用した記録」(AWS Step Functions デベロッパーガイド) • 「Python での AWS Lambda 関数の記録」(AWS Lambda デベロッパーガイド) • 「Amazon Cognito での口グ記録とモニタリング」(Amazon Cognito デベロッパーガイド) • 「Amazon CloudWatch によるモニタリング」(Amazon DynamoDB デベロッパーガイド) **Note** IAM ポリシーを使用することで、各リソースのログを一元化されたロギングアカウントに統合できます。詳細については、「集中記録と複数アカウントのセキュリティガードレール」を参照してください。	

共通テナントソリューションのプロビジョニングとデプロイ

タスク	説明	必要なスキル
CloudFormation テンプレートを作成します。	CloudFormation テンプレートを使用して、共通テナントソリューション全体とそのすべてのコンポーネントのデプロイとメンテナンスを自動化します。 詳細については、「AWS CloudFormation ユーザーガイド」を参照してください。	アプリ開発者、DevOpsエンジニア、CloudFormation 開発者

関連リソース

- Amazon Cognito ユーザープールをオーソライザーとして使用して REST API へのアクセスを制御する(Amazon API Gateway デベロッパーガイド)
- API Gateway Lambda オーソライザーを使用する(Amazon API Gateway デベロッパーガイド)
- Amazon Cognito ユーザープール(Amazon Cognito デベロッパーガイド)
- クロスアカウントクロスリージョン CloudWatch コンソール(Amazon CloudWatch ユーザーガイド)

静的 IP アドレスに関連付けられたエンドポイントを使用して、Amazon S3 の署名付き URL の生成とオブジェクトのダウンロードを統合する

Song Jin、Eunhye Jo、Jun Soung Lee (Amazon Web Services)

概要

このパターンは、オブジェクトのダウンロード用に安全なカスタム署名付き URL を作成することで、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) へのアクセスを簡素化します。このソリューションは、一意のドメインと静的 IP アドレスを持つ、単一のエンドポイントを提供します。これは、API エンドポイントと Amazon S3 エンドポイントの両方を、静的 IP アドレスを持つ統合ドメインに集約する必要があるユーザー向けにカスタマイズされています。このユースケースでは、ユーザーが IP とドメインの許可リストのファイアウォールポリシーに従い、API アクセスを特定のドメインと IP アドレスに制限します。

このアーキテクチャでは AWS のサービス、Amazon API Gateway AWS Global Accelerator、 AWS Lambda Application Load Balancer AWS PrivateLink、Amazon S3 などのキーを使用します。この設計では、署名付き URL を生成するための API と Amazon S3 エンドポイントを 1 つのドメインに一元化し、2 つの静的 IP アドレスを持つアクセラレーターにリンクします。これにより、ユーザーが署名付き URL をリクエストし、静的 IP アドレスを持つ統合ドメインエンドポイントを介して Amazon S3 オブジェクトをダウンロードする一連の流れがスムーズになります。

このアーキテクチャは、厳格なポリシーやコンプライアンス要件を持つ、公共部門、医療、金融などのユーザーにとって特に有益です。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブな AWS アカウント
- カスタムドメインのパブリックホストゾーン
- AWS リージョン 任意の で AWS Certificate Manager (ACM) にインポートされたドメイン

制限事項

- Amazon S3 バケット名はエンドポイントのドメイン名と一致する必要があります。この要件の目的は、単一の API エンドポイント経由で Amazon S3 エンドポイントにサービスを提供できるようにすることです。

- API Gateway で使用されるカスタムドメイン名は、単一の API エンドポイントのドメイン名と一致する必要があります。
- 一部の AWS のサービス は では使用できません AWS リージョン。利用可能なリージョンについては、「AWS サービス (リージョン別)」を参照してください。特定のエンドポイントについては、「サービスエンドポイントとクォータ」を参照して、サービスのリンクを選択してください。

アーキテクチャ

次の図は、このパターンのターゲットアーキテクチャとワークフローを示したものです。

この図は、次の概念とワークフローを示しています。

1. ユーザーは、カスタムドメイン名と関連する IP アドレスを使用して AWS Global Accelerator、を通じて提供されるカスタムエンドポイントを使用して署名付き URL を生成するリクエストを開始します。
2. Lambda 関数は、カスタムエンドポイントを指す署名付き URL を生成します。生成された署名付き URL を含む 301 リダイレクトで応答します。ユーザーはリダイレクトされた署名付き URL を通じて、Global Accelerator から提供されるカスタムエンドポイントを使用し、オブジェクトを自動的にダウンロードします。

署名付き URL を生成し、オブジェクトをダウンロードするワークフローのアーキテクチャ全体のコンポーネントは、次のとおりです。

- Global Accelerator による静的 IP アドレスのプロビジョニング。
- アクセラレーターのエイリアスを、Amazon Route 53 パブリックホストゾーンに A レコードとしてカスタムドメイン名で登録。
- 登録されたカスタムドメイン名と一致するバケット名を持つ Amazon S3 バケットの作成。
- API Gateway と Amazon S3 サービスの VPC エンドポイントの作成。
- Global Accelerator に接続するための内部向け Application Load Balancer の設定。
- ACM 証明書がアタッチされた API Gateway のカスタムドメイン名の割り当て。
- Lambda 関数と統合されたプライベート API Gateway のデプロイ。
- Lambda 関数には、 AWS Identity and Access Management (IAM) ロールがアタッチされています (GetObject アクセス許可があります)。

ツール

AWS のサービス

- Amazon API Gateway は、任意のスケールで REST、HTTP、WebSocket API を作成、公開、維持、監視、保護する上で役立ちます。
- Application Load Balancer は、複数のアベイラビリティーゾーンにある Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスなどの複数のターゲットに、受信するアプリケーショントラフィックを分散します。
- AWS Certificate Manager (ACM) は、 AWS ウェブサイトとアプリケーションを保護するパブリックおよびプライベート SSL/TLS X.509 証明書とキーの作成、保存、更新に役立ちます。
- AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) は、コードで AWS クラウド インフラストラクチャを定義およびプロビジョニングするのに役立つソフトウェア開発フレームワークです。
- AWS Global Accelerator は、複数の AWS リージョンのエンドポイントをサポートするグローバルサービスです。 AWS グローバルネットワーク経由で最適なエンドポイントにトラフィックを誘導するアクセラレーターを作成できます。これにより、世界中のユーザーが使用するインターネットアプリケーションの可用性とパフォーマンスが向上します。
- AWS Identity and Access Management (IAM) は、誰を認証し、誰に使用する権限を付与するかを制御することで、 AWS リソースへのアクセスを安全に管理するのに役立ちます。
- AWS Lambda は、サーバーのプロビジョニングや管理を行うことなくコードを実行できるコンピューティングサービスです。必要に応じてコードを実行し、自動的にスケーリングするため、課金は実際に使用したコンピューティング時間に対してのみ発生します。
- AWS PrivateLink は、仮想プライベートクラウド (VPC) から VPC 外のサービスへの一方向のプライベート接続を確立するのに役立ちます。
- Amazon Route 53 は、高可用性でスケーラブルな DNS ウェブサービスです。
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、どのようなデータ量であっても、データを保存、保護、取得することを支援するクラウドベースのオブジェクトストレージサービスです。

その他のツール

- Terraform は HashiCorp の infrastructure as code (IaC) ツールで、クラウドとオンプレミスのリソースの作成と管理を支援します。

コードリポジトリ

このパターンは、必要に応じて AWS CDK または Terraform を使用してデプロイできます。「エピック」セクションには、両方のデプロイ方法の手順を記載しています。このパターンのコードは、GitHub 内の以下のリポジトリで入手できます。

- AWS CDK – s3-presignedurl-staticips-endpoint-with-cdk
- Terraform – s3-presignedurl-staticips-endpoint-with-terraform

ベストプラクティス

- 本番環境のセキュリティを強化するには、Amazon Cognito などの認可メカニズムを実装して、`PresignedUrl` 生成 API へのアクセスを制限することが重要です。
- 最小特権の原則に従い、タスクの実行に必要最小限のアクセス許可を付与します。詳細については、IAM ドキュメントの「最小限の特権を認める。」と「IAM でのセキュリティのベストプラクティス」を参照してください。

エピック

環境の準備

タスク	説明	必要なスキル
ドメイン名の決定	統合 Amazon S3 エンドポイントのパブリックドメイン名を決定します。このドメイン名は Amazon S3 バケット名としても使用されます。	AWS 管理者、ネットワーク管理者
パブリックホストゾーンの作成	Amazon Route 53 にパブリックホストゾーンを作成します。このドメイン名は、API Gateway で使用されるドメイン名と一致する必要があります。	AWS 管理者、ネットワーク管理者
SSL 証明書の準備	AWS Certificate Manager (ACM) を使用して、ウェブアプリケーションドメインの	AWS 管理者、ネットワーク管理者

タスク	説明	必要なスキル
	SSL 証明書をリクエストまたはインポートします。	

Terraform を使用してパターンをデプロイする

タスク	説明	必要なスキル
Terraform 開発環境の設定	開発環境を設定するには、以下を実行します。 1. Terraform バージョン 1.0 以降をインストールします。 2. ターミナルウィンドウで次のコマンドを実行して、GitHub s3-presignedurl-staticips-endpoint-with-terraform リポジトリのクローンを作成します。 `git clone https://github.com/aws-samples/s3-presignedurl-staticips-endpoint-with-terraform.git`	AWS 管理者、クラウド管理者
`.tfvars` および `provider.tf` ファイルの変更	1. 必要な `.tfvars` ファイルの作成 – `1.vpc_alb_ga` と `2.apigw_s3_lambda` ディレクトリの両方に `apg.tfvars` ファイルを作成します。これらのファイルには、環境固有の変数値が含まれます。	AWS 管理者、クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル

	• 1.vpc_alb_ga/apg.tfvars では、次のテンプレートを使用してファイルを作成します。
	
	hcl
	environment_name = "test"
	domain = "your-domain.com"
	s3_bucket_prefix = "your-bucket-prefix"
	aws_region = "ap-northeast-2"
	# Change to your preferred region
	
	• 2.apigw_s3_lambda/apg.tfvars では、次のテンプレートを使用してファイルを作成します (ステップ 1 を完了した後に vpc_id を更新する必要があります)。
	
	hcl
	vpc_id = "vpc-xxxxxxxxx"
	# Update this with the VPC ID output from step 1
	environment_name = "test"
	domain = "your-domain.com"
	s3_bucket_prefix = "your-bucket-prefix"	

タスク	説明	必要なスキル

	aws_region = "ap-northeast-2" # Change to your preferred region
	2. ファイルの変更 provider.tf – 1.vpc_alb_ga と 2.apigw_s3_lambda フォルダの両方で、ローカル AWS 設定に合わせてprovider.tf ファイルを編集します。
	hcl
	provider "aws" {
	region = "ap-northeast-2" # Change to your preferred region
	profile = "apg" # Change to your AWS profile name
	}
	次の点に注意してください。
	• .tfvars ファイルの各プレースホルダーの値は、それぞれ実際の値に置き換えます。
	• 最初の Terraform のデプロイ (1.vpc_alb_ga) が完了したら、2.apigw_s3_lambda/apg.tfvar	

タスク	説明	必要なスキル
	s の vpc_id 値を出力の VPC ID で更新します。 • provider.tf ファイル内の AWS プロファイル名がファイル内の既存のプロファイルと一致していることを確認します~/.aws/credentials 。 • ドメイン値は、Route 53 ホストゾーンドメインと一致する必要があります。 • s3_bucket_prefix をドメインと組み合わせて、Amazon S3 バケット名が作成されます (例: your-bucket-prefix.your-domain.com)。 • aws_region を変更する場合は、選択した AWS リージョンに合わせて、main.tf ファイル内にハードコードされたアベイラビリティーゾーンも適宜更新します。	

タスク	説明	必要なスキル

ネットワークリソースのプロビジョニング	ネットワークリソースをプロビジョニングするには、次のコマンドを実行します。
	
	`cd ./2.vpc_alb_ga`
	`terraform init`
	`terraform plan --var-file=apg.tfvars`
	`terraform apply --var-file=apg.tfvars`
	
	`apply` コマンドの実行中、確認を求められたら「yes」と入力します。
		AWS 管理者、クラウド管理者

API Gateway、Amazon S3、Lambda のプロビジョニング	ネットワークリソースをプロビジョニングするには、次のコマンドを使用します。
	
	`cd ./2.apigw_s3_lambda`
	`terraform init`
	`terraform plan --var-file=apg.tfvars`
	`terraform apply --var-file=apg.tfvars`
		AWS 管理者、クラウド管理者

を使用してパターンをデプロイする AWS CDK

タスク	説明	必要なスキル
AWS CDK 開発環境を設定します。	開発環境を設定するには、以下を実行します。 1. をインストールします AWS CDK。	AWS 管理者、クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル
	2. ターミナルウィンドウで次のコマンドを実行して、GitHub s3-presignedurl-staticips-endpoint-with-cdk リポジトリのクローンを作成します。 `git clone https://github.com/aws-samples/s3-presignedurl-staticips-endpoint-with-cdk.git`	

タスク	説明	必要なスキル
config/index.ts ファイルでドメイン設定を指定する	定数変数のオプションを編集するには、次のコマンドを使用します。 `export const options = { certificateArn: '{arn of the acm which created before}', dnsAttr: { zoneName: '{public hosted zone name}', hostedZoneId: 'hosted zone Id', }, domainNamePrefix: '{Prefix for the domain}', presignPath: 'presign', objectsPath: 'objects', };` コマンドの各プレースホルダーを、必要な情報に置き換えます。 • '{arn of the acm which created before}' を、ACM 証明書の Amazon リソースネーム (ARN) に置き換えます。 • '{public hosted zone name}' を独自のドメイン名に置き換えます。	AWS 管理者、クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル
	• 'hosted zone Id'を Route 53 のホストゾーン ID に置き換えます。 • '{Prefix for the domain}' を、使用するドメインプレフィックスに置き換えます。 • 必要に応じて、特定のユースケースに基づき 'presign' および 'objects' パスを変更します。	

スタックのデプロイ	仮想プライベートクラウド (VPC) 用とアプリケーション用の 2 つのスタックをデプロイするには、次のコマンドを使用します。
	`$ npm install`
	`$ cdk synth`
	`$ cdk deploy --all`
		AWS 管理者、クラウド管理者

パターンをテストする

タスク	説明	必要なスキル
エンドポイントの IP アドレスの確認	このパターンのドメインに静的 IP アドレスがあることを確認するには、次のコマンドを使用します。 `nslookup ${s3-bucket-prefix}.${domain}`	ネットワーク管理者

タスク	説明	必要なスキル
後からダウンロード可能なテストファイルをアップロード	テストファイルを、Amazon S3 バケットの '/objects' フォルダにアップロードします。	AWS 管理者、クラウド管理者
署名付き URL を生成する API を起動	署名付き URL を生成するには、ブラウザまたは API クライアント (Postman など) から次の形式で URL を呼び出します。 `https://${s3-bucket-prefix}.${domain}/presign/objects/${uploaded-filename}` `${s3-bucket-prefix}` および `${domain}` のプレースホルダー値を、前のステップで設定した各値に置き換えます。	アプリ所有者
結果を確認	期待される結果は、301 (Moved Permanently) リダイレクトステータスコードを受け取ることです。このレスポンスには、テストファイルのダウンロードを自動的に開始する署名付き URL が含まれます。	テストエンジニア

Terraform でのクリーンアップ

タスク	説明	必要なスキル

API Gateway、Amazon S3、および Lambda リソースの破棄	次のコマンドを使用して、各リソースを削除します。
	`cd ./2.apigw_s3_lambda`
	`terraform init`
	`terraform plan --destroy --var-file=apg.tfvars`
	`terraform destroy --var-file=apg.tfvars`
		AWS 管理者、クラウド管理者

ネットワークリソースの破棄	次のコマンドを使用して、各ネットワークリソースを削除します。
	`cd ./1.vpc_alb_ga`
	`terraform init`
	`terraform plan --destroy --var-file=apg.tfvars`
	`terraform destroy --var-file=apg.tfvars`
		AWS 管理者、クラウド管理者

でクリーンアップする AWS CDK

タスク	説明	必要なスキル
スタックの破棄	VPC スタックとアプリケーションスタックの両方を破棄するには、次のコマンドを使用します。 `$ cdk destroy --all`	AWS 管理者、クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル

Amazon S3 バケットを空にして削除する	デフォルトでは削除されない、オブジェクトの Amazon S3 バケットと口グの Amazon S3 バケットを空にして削除します。
	
	これらの Amazon S3 バケット名は `${s3-bucket-prefix}.${domain}` と `${s3-bucket-prefix}.${domain}-logs` です。
	
	バケットの削除に AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用する場合は、次のコマンドを使用します。
	
	`$ aws s3 rm s3://${s3-bucket-prefix}.${domain} --recursive`
	`$ aws s3 rb s3://${s3-bucket-prefix}.${domain} --force`
	`$ aws s3 rm s3://${s3-bucket-prefix}.${domain}-logs --recursive`
	`$ aws s3 rb s3://${s3-bucket-prefix}.${domain}-logs --force`
	
	`${s3-bucket-prefix}` と `${domain}` を、前のステップで設定した値に置き換えます。
		AWS 管理者、クラウド管理者

関連リソース

AWS ブログ

- が提供する静的 IP アドレスを介した Amazon API Gateway へのアクセス AWS Global Accelerator
- JavaScript AWS CDK 用の署名付き URL をモジュラーで生成する
- Hosting Internal HTTPS Static Websites with ALB, S3, and PrivateLink

組織でクロスアカウント Amazon EventBridge 接続を作成する

Amazon Web Services、Sam Wilson および Robert Stone

概要

大規模な分散システムでは、Amazon EventBridge を使用して、 AWS Organizations 組織内のさまざまな Amazon Web Services (AWS) アカウント間で状態の変化を通信します。しかし、EventBridge は通常、同じ AWS アカウント内のエンドポイントまたはコンシューマーのみをターゲットにできます。例外は、別のアカウントのイベントバスです。そのイベントバスは有効なターゲットです。別のアカウントのイベントバスからイベントを使用するには、イベントをソースアカウントのイベントバスから送信先アカウントのイベントバスに反映する必要があります。異なる 内のアプリケーション間で重要なイベントを管理する際の課題を回避するには AWS アカウント、このパターンで示されている推奨アプローチを使用します。

このパターンは、 AWS Organizations 組織 AWS アカウント 内の複数の が関与する EventBridge を使用してイベント駆動型アーキテクチャを実装する方法を示しています。このパターンでは AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) Toolkit と を使用します AWS CloudFormation。

EventBridge には、イベントを受信、フィルタリング、変換、ルーティング、配信するのに役立つサーバーレスのイベントバスが用意されています。イベント駆動型アーキテクチャの重要なコンポーネントである EventBridge は、メッセージの作成者とそのメッセージの使用者の分離に対応しています。これは、単一のアカウントでは簡単です。マルチアカウント構成では、1 つのアカウントのイベントバス上のイベントを同じ組織内の他のアカウントで使用するために、さらなる考慮が必要です。

作成者と使用者のアカウント固有の考慮事項については、「追加情報」セクションを参照してください。

前提条件と制限

前提条件

- 少なくとも 2 つの が関連付けられている AWS Organizations 組織 AWS アカウント
- を使用して両方の でインフラストラクチャをプロビジョニング AWS アカウント できる の AWS Identity and Access Management (IAM) ロール AWS アカウント AWS CloudFormation
- Git がローカルにインストールされている
- AWS Command Line Interface (AWS CLI) ローカルにインストールされている
- AWS CDK ローカルにインストールされ、両方の でブートストラップされている AWS アカウント

製品バージョン

このパターンは、次のツールとバージョンを使用して構築され、テストされています。

- AWS CDK ツールキット 2.126.0
- Node.js 18.19.0
- npm 10.2.3
- Python 3.12

このパターンは、任意のバージョンの AWS CDK v2 または npm で動作する必要があります。Node.js のバージョン 13.0.0 ~ 13.6.0 は AWS CDKと互換性がありません。

アーキテクチャ

ターゲットアーキテクチャ

次の図は、あるアカウントからイベントを送信し、別のアカウントで消費するためのアーキテクチャワークフローを示しています。

ワークフローの主なステップは、次のとおりです。

1. ソースアカウントのプロデューサー AWS Lambda 関数は、アカウントの EventBridge イベントバスにイベントを配置します。
2. クロスアカウント EventBridge ルールは、送信先アカウントの EventBridge イベントバスにイベントをルーティングします。
3. 送信先アカウントの EventBridge イベントバスには、コンシューマー Lambda 関数を呼び出すターゲット Lambda ルールがあります。

ベストプラクティスは、コンシューマー Lambda 関数の失敗した呼び出しを処理するためにデッドレターキュー (DLQ) を使用することです。しかし、わかりやすくするために DLQ はこのソリューションでは省略されています。ワークフローに DLQ を実装し、ワークフローが障害から回復する機能を向上させる方法の詳細については、AWS Lambda 「エラー処理パターンの実装」ブログ記事を参照してください。

自動化とスケール

AWS CDK は、必要なアーキテクチャを自動的にプロビジョニングします。EventBridge は、AWS リージョンに応じて 1 秒あたり数千レコードまでスケールできます。詳細は、「Amazon EventBridge quotas」を参照してください。

ツール

AWS のサービス

- AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) は、コードで AWS クラウド インフラストラクチャを定義およびプロビジョニングするのに役立つソフトウェア開発フレームワークです。このパターンでは、 AWS CDK アプリケーションの操作に役立つコマンドラインクラウド開発キットである AWS CDK Toolkit を使用します。
- Amazon EventBridge は、アプリケーションをさまざまなソースのリアルタイムデータに接続できるようにするサーバーレスイベントバスサービスです。例えば、 AWS Lambda 関数、API 送信先を使用する HTTP 呼び出しエンドポイント、その他のイベントバスなどです AWS アカウント。
- AWS Lambda は、サーバーのプロビジョニングや管理を行うことなくコードを実行できるコンピューティングサービスです。必要に応じてコードを実行し、自動的にスケーリングするため、課金は実際に使用したコンピューティング時間に対してのみ発生します。
- AWS Organizations は、作成して一元管理する AWS アカウント 組織に複数の を統合するのに役立つアカウント管理サービスです。

その他のツール

- Node.js は、スケーラブルなネットワークアプリケーションを構築するために設計された、イベント駆動型の JavaScript ランタイム環境です。
- npm は Node.js 環境で動作するソフトウェアレジストリで、パッケージの共有や借用、プライベートパッケージのデプロイ管理に使用されます。
- 「Python」は汎用のコンピュータープログラミング言語です。

コードリポジトリ

このパターンのコードは、GitHub の cross-account-eventbridge-in-organization リポジトリで入手可能です。

ベストプラクティス

EventBridge を使用する際のベストプラクティスは、次のリソースを参照してください。

- Amazon EventBridge イベントパターンのベストプラクティス
- Amazon EventBridge でルールを定義する際のベストプラクティス

エピック

ローカル AWS CDK デプロイ環境を準備する

タスク	説明	必要なスキル
ソースアカウントと送信先アカウントのローカル認証情報を設定する。	「Setting up new configuration and credentials」を確認し、環境に最も適した認証方法と認証情報を使用します。 **⚠ Important** ソースアカウント認証と送信先アカウント認証の両方 AWS CLI にを設定してください。 この手順では、`sourceAccount` と `destinationAccount` の 2 つの AWS プロファイルをローカルに設定していることを前提としています。	アプリ開発者
両方をブートストラップします AWS アカウント。	アカウントをブートストラップするには、次のコマンドを実行します。 ``` cdk bootstrap --profile sourceAccount cdk bootstrap --profile destinationAccount ```	アプリデベロッパー

タスク	説明	必要なスキル

パターンコードをクローンする。	リポジトリをクローンするには、次のコマンドを実行します。
	`git clone git@github.com:aws-samples/aws-cdk-examples.git`
	次に、ディレクトリを新しくクローンしたプロジェクトフォルダに変更します。
	`cd aws-cdk-examples/python/cross-account-eventbridge-in-organization`
		アプリデベロッパー

ソースアカウントに ProducerStack をデプロイする

タスク	説明	必要なスキル
AWS Organizations とアカウントの詳細`cdk.json`を使用して を変更します。	プロジェクトのルートフォルダで、cdk.json に次の変更を加えます。 • `organization_id` – デプロイに関与するアカウントの組織 ID • `event_bus_name` – `CrossAccount` または名前を変更します • `rules[].targets[].arn` – 消費アカウント (送	アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
	信先アカウント) の AWS アカウント ID	
ProducerStack リソースをデプロイする。	プロジェクトのルートディレクトリから、次のコマンドを実行します。 `cdk deploy ProducerStack --profile sourceAccount` プロンプトが表示されたら、新しい IAM ロールと、 を通じて作成されたその他のセキュリティ関連のアクセス許可を受け入れます AWS CloudFormation。	アプリ開発者
ProducerStack リソースがデプロイされていることを確認する。	リソースを確認するには、次の手順を実行します。 1. ソースアカウントの AWS マネジメントコンソールで、CloudFormation を選択します。 2. スタックのリストから、[ProducerStack] を選択します。 3. [スタックの情報] タブで、スタックのステータスが `CREATE_COMPLETE` であることを確認します。必要に応じて、[リソース] タブで、設定されたリソースを確認します。	アプリデベロッパー

ConsumerStack を送信先アカウントにデプロイする

タスク	説明	必要なスキル
ConsumerStack リソースをデプロイする。	プロジェクトのルートディレクトリから、次のコマンドを実行します。 `cdk deploy ConsumerStack --profile destinationAccount` プロンプトが表示されたら、新しい IAM ロールと、 を通じて作成されたその他のセキュリティ関連のアクセス許可を受け入れます CloudFormation。	アプリ開発者
ConsumerStack リソースがデプロイされていることを確認する。	1. 送信先アカウントのコンソールで、[CloudFormation] を選択します。 2. スタックのリストから、[ConsumerStack] を選択します。 3. [スタックの情報] タブで、スタックのステータスが CREATE_COMPLETE であることを確認します。必要に応じて、[リソース] タブで、設定されたリソースを確認します。	アプリデベロッパー

イベントの生成と消費

タスク	説明	必要なスキル
プロデューサー Lambda 関数を呼び出す。	1. ソースアカウントのコンソールで、[Lambda] を選択します。 2. 関数のリストから、[ProducerStack-ProducerLambdaXXXX] (XXXX は AWS CDK によって自動生成される文字の並びを表します) を選択します。 3. [テスト] タブを選択します。 4. [テストイベント] セクションで [テスト] を選択します。 イベント JSON テキストエリアのコンテンツは、ペイロードとして Lambda 関数に提供される任意の有効な JSON にすることができます。この場合、デフォルトで指定された JSON で十分です。 5. [Executing function: succeeded] のメッセージが、[テストイベント] セクションの上にある緑色のバナーに表示されることを確認します。	アプリデベロッパー

タスク	説明	必要なスキル
イベントが受信されたことを確認する。	1. 送信先アカウントのコンソールで、[Lambda] を選択します。 2. 関数のリストから、[ConsumerStack-ConsumerLambdaXXXX] (XXXX は AWS CDK によって自動生成される文字の並びを表します) を選択します。 3. [Monitor] (モニタリング) タブを選択します。 4. [モニタリング] セクションで、[CloudWatch ログを表示] を選択します。 5. 新しく開いたタブで、最新のログストリームのログストリーム名を選択します。 6. 次に示すようなログステートメントが表示されることを確認します。 `[DEBUG] 2024-04-08T19:08:10.091Z 9c16844a-f9de-444d-b621-86afe64d4cc8 Event: {'version':'0', 'id':'0b9faa96-973f-8be2-ecf8-75e4f328b980', 'detail-type':'TestType', 'source':'Producer', 'account'`	アプリデベロッパー

タスク	説明	必要なスキル
	:'XXXXXXXXXXXX', 'time':'2024-04-08 T19:08:09Z', 'region':'us-east-1', 'resources': [], 'detail': {'key1':'value1', 'key2':'value2', 'key3':'value3'}}	

クリーンアップ

タスク	説明	必要なスキル
ConsumerStack リソースを破棄する。	このパターンをテストとして使用している場合は、追加コストが発生しないように、デプロイされたリソースを削除します。 プロジェクトのルートディレクトリから、次のコマンドを実行します。 `cdk destroy ConsumerStack --profile destinationAccount` スタックの削除を確認するプロンプトが表示されます。	アプリデベロッパー
ProducerStack リソースを破棄する。	プロジェクトのルートディレクトリから、次のコマンドを実行します。	アプリデベロッパー

タスク	説明	必要なスキル
	`cdk destroy ProducerStack --profile sourceAccount` スタックの削除を確認するプロンプトが表示されます。	

トラブルシューティング

問題	ソリューション
送信先アカウントでイベントが受信されなかった。	1. 指定された組織 ID が正しいことを確認します。 2. ソースアカウントが指定した組織に属していることを確認します。 3. ソースアカウントのイベントバスルールが、送信先アカウントの正しい情報にマッピングされていることを確認します。
コンソールから Lambda 関数を呼び出すと、次のエラーが返される。 `User: arn:aws:iam::123456789012:user/XXXXX is not authorized to perform: lambda:Invoke`	Lambda `ProducerStack-ProducerLambdaXXXX` 関数に対する適切な `lambda:Invoke` アクション許可を受け取るには、 AWS アカウント 管理者にお問い合わせください。

関連リソース

リファレンス

- AWS Organizations ユーザーガイド
- Amazon EventBridge のイベントパターン
- Amazon EventBridge のルール

チュートリアルと動画

- Tutorial: Creating and configuration an organization
- AWS re:Invent 2023 - Amazon EventBridge を使用した高度なイベント駆動型パターン (COM301-R)

追加情報

プロデューサールール

ソースアカウントでは、プロデューサーからのメッセージを受け入れる EventBridge イベントバスが作成されます (「アーキテクチャ」セクションを参照)。このイベントバスには、IAM アクセス許可が付随するルールが作成されます。このルールは、次の `cdk.json` 構成に基づいて、送信先アカウントの EventBridge イベントバスをターゲットにします。

```
"rules": [
  {
    "id": "CrossAccount",
    "sources": ["Producer"],
    "detail_types": ["TestType"],
    "targets": [
      {
        "id": "ConsumerEventBus",
        "arn": "arn:aws:events:us-east-2:012345678901:event-bus/CrossAccount"
      }
    ]
  }
]
```

消費するイベントバスごとに、イベントパターンとターゲットのイベントバスを含める必要があります。

イベントパターン

イベントパターンは、このルールが適用されるイベントをフィルタリングします。この例では、イベントソースとレコードの `detail_types` は、どのイベントをソースアカウントのイベントバスから送信先アカウントのイベントバスに送信するかを識別します。

ターゲットイベントバス

このルールは、別のアカウントに存在するイベントバスを対象としています。ターゲットイベントバスを一意に識別するには完全な arn (Amazon リソースネーム) が必要であり、id は AWS CloudFormationで使用される論理 ID です。ターゲットイベントバスは、ターゲットルールの作成時に実際に存在する必要はありません。

送信先アカウント固有の考慮事項

送信先アカウントでは、ソースアカウントのイベントバスからメッセージを受信する EventBridge イベントバスが作成されます。ソースアカウントからイベントを発行できるようにするには、リソースベースのポリシーを作成する必要があります。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Sid": "AllowOrgToPutEvents",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": "*",
    "Action": "events:PutEvents",
    "Resource": "arn:aws:events:us-east-2:012345678901:event-bus/CrossAccount",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "aws:PrincipalOrgID": "o-XXXXXXXXX"
      }
    }
  }]
}
```

events:PutEvents 権限を付与することは特に重要です。これにより、同じ組織内の他のアカウントがこのイベントバスにイベントを発行できるようになります。aws:PrincipalOrgId を組織 ID として設定すると、必要なアクセス許可が付与されます。

イベントパターン

含まれているイベントパターンは、ユースケースに応じて変更できます。

```
rule = events.Rule(
    self,
    self.id + 'Rule' + rule_definition['id'],
    event_bus=event_bus,
    event_pattern=events.EventPattern(
        source=rule_definition['sources'],
        detail_type=rule_definition['detail_types'],
```

```
    )
)
```

不要な処理を減らすために、イベントパターンでは、送信先アカウントによって処理されるべきイベントのみが送信先アカウントのイベントバスに送信されるように指定する必要があります。

リソースベースのポリシー

この例では、組織 ID を使用して、どのアカウントが送信先アカウントのイベントバスにイベントを配置できるかを制御します。ソースアカウントの指定など、より制限の厳しいポリシーの使用を検討します。

EventBridge クォータ

次のクォータに留意してください。

- イベントバスあたり 300 ルールがデフォルトのクォータです。これは必要に応じて拡張できますが、ほとんどのユースケースに合わせる必要があります。
- 1 つのルールにつき 5 つのターゲットが最大許容数です。アプリケーションアーキテクトは、イベントパターンをきめ細かく制御できるように、送信先アカウントごとに個別のルールを使用することをお勧めします。

で Kinesis Data Streams と Firehose を使用して Amazon S3 に DynamoDB レコードを配信する AWS CDK

Amazon Web Services、Shashank Shrivastava、Daniel Matuki da Cunha

概要

このパターンは、Amazon Kinesis Data Streams および Amazon Kinesis Data Streams および Amazon Data Firehose を使用して Amazon DynamoDB から Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) にレコードを配信するためのサンプルコードとアプリケーションを提供します。このパターンのアプローチでは AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) L3 コンストラクトを使用し、Amazon Web Services (AWS) クラウド上のターゲット S3 バケットにデータが配信される AWS Lambda 前に でデータ変換を実行する方法の例を示します。

Kinesis Data Streams は、DynamoDB テーブルの項目レベルの変更を記録し、それらを必須の Kinesis Data Streams にレプリケートします。アプリケーションは Kinesis Data Streams にアクセスし、項目レベルの変更をほぼリアルタイムで表示できます。Kinesis Data Streams では、Firehose や Amazon Managed Service for Apache Flink など、他の Amazon Kinesis サービスにもアクセスできます。つまり、リアルタイムのダッシュボードの提供、アラートの生成、動的な料金設定、広告の実装、高度なデータ分析の実行を行うアプリケーションを構築できます。

このパターンは、データ統合のユースケースに使用できます。たとえば、輸送車両や産業機器は、DynamoDB テーブルに大量のデータを送信できます。その後、このデータを変換して Amazon S3 でホストされているデータレイクに保存できます。その後、Amazon Athena、Amazon Redshift Spectrum、Amazon Rekognition、 AWS Glueなどのサーバーレスサービスを使用して、データをクエリして処理し、潜在的な欠陥を予測できます。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブ AWS アカウント。
- AWS Command Line Interface (AWS CLI)、インストールおよび設定済み。詳細については、AWS CLI ドキュメントの「 の開始方法 AWS CLI」を参照してください。
- Node.js (18.x+) と npm、インストールおよび設定済み。詳細については、npmドキュメントの Node.js と npm のダウンロードとインストールを参照してください。
- aws-cdk (2.x+) がインストールされ設定済み。詳細については、 AWS CDK ドキュメントの「 の開始方法 AWS CDK」を参照してください。

- GitHub aws-dynamodb-kinesisfirehose-s3-インジェスト リポジトリは、ローカルマシンにクローン化されて設定されています。
- DynamoDB テーブルの既存のサンプルデータ。データは以下のフォーマットを使用する必要があります：`{"SourceDataId": {"S": "123"},"MessageData":{"S": "Hello World"}}`

アーキテクチャ

次の図は、Kinesis データストリームと Firehose を使用して DynamoDB から Amazon S3 にレコードを配信するためのワークフローの例を示しています。

この図表は、次のワークフローを示しています:

1. データは Amazon API Gateway を DynamoDB のプロキシとして使用して取り込まれます。他のソースを使用して DynamoDB にデータを取り込むこともできます。
2. アイテムレベルの変更は、Kinesis Data Streams でほぼリアルタイムで生成され、Amazon S3 に配信されます。
3. Kinesis データストリームは Firehose にレコードを送信し、変換と配信を行います。
4. Lambda 関数は、レコードを DynamoDB レコード形式から、レコード項目の属性名と値のみを含む JSON 形式に変換します。

ツール

AWS のサービス

- AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) は、AWS クラウドインフラストラクチャをコードで定義して割り当てるのに役立つソフトウェア開発フレームワークです。
- AWS CDK Toolkit は、 AWS CDK アプリの操作に役立つコマンドラインクラウド開発キットです。
- AWS Command Line Interface (AWS CLI) は、コマンドラインシェルのコマンド AWS のサービスを通じて を操作するのに役立つオープンソースツールです。
- AWS CloudFormation は、 AWS リソースをセットアップし、迅速かつ一貫してプロビジョニングし、 AWS アカウント および 全体のライフサイクルを通じてリソースを管理するのに役立ちます AWS リージョン。

コードリポジトリ

このパターンのコードは、GitHub 内の「aws-dynamodb-kinesisfirehose-s3-Ingestion」リポジトリで利用できます。

エピック

サンプルコードのセットアップおよび設定

タスク	説明	必要なスキル

SDK の依存関係をインストールします。	ローカルマシンで、次のコマンドを実行して、`package.json` 、`pattern/aws-dynamodb-kinesisstreams-s3` 、および `sample-application` ディレクトリのファイルから依存関係をインストールします。
	`cd <project_root>/pattern/aws-dynamodb-kinesisstreams-s3`
	`npm install && npm run build`
	`cd <project_root>/sample-application/`
	`npm install && npm run build`
		アプリ開発者、AWS 全般

CloudFormation テンプレートを作成します。	1. `cd <project_root>/sample-application/` コマンドを実行します。	アプリケーション開発者、一般的な AWS、AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	2. CloudFormation テンプレートを生成するには、`cdk synth` コマンドを実行します。 3. `AwsDynamodbKinesisfirehoseS3IngestionStack.template.json` 出力は`cdk.out` ディレクトリに保存されています。 4. AWS CDK または を使用して AWS マネジメントコンソール CloudFormation でテンプレートを処理します。	

リソースのデプロイ

タスク	説明	必要なスキル
リソースを確認してデプロイしてください。	1. `cdk diff` コマンドを実行して、 AWS CDK コンストラクトによって作成されるリソースタイプを識別します。 2. リソースをデプロイするには、`cdk deploy` コマンドを実行します。	アプリケーション開発者、一般的な AWS、AWS DevOps

DynamoDB テーブルにデータを取り込み、ソリューションをテストします。

タスク	説明	必要なスキル

DynamoDB テーブルにサンプルデータを取り込みます。	次のコマンドを実行して、DynamoDB テーブルにリクエストを送信します AWS CLI。
	
	`aws dynamodb put-item --table-name <your_table_name> --item '{"<table_partition_key>": {"S": "<partition_key_ID>"},"MessageData":{"S": "<data>"}}'`
	
	例:
	
	`aws dynamodb put-item --table-name SourceData_table --item '{"SourceDataId": {"S": "123"},"MessageData":{"S": "Hello World"}}'`
	
	デフォルトでは、put-item オペレーションが成功しても、は出力として値を返しません。操作が失敗した場合はエラーを返します。データは DynamoDB に保存され、Kinesis データストリー
		アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
	ムと Firehose に送信されます。 **Note** DynamoDB テーブルにデータを追加するには、さまざまな方法が使用できます。詳細については、「DynamoDB ドキュメント」の「テーブルへのデータのロード」を参照してください。	
S3 バケットに新しいオブジェクトが作成されたことを確認します。	にサインイン AWS マネジメントコンソール し、S3 バケットをモニタリングして、送信したデータで新しいオブジェクトが作成されていることを確認します。 詳細については、「Amazon S3 ドキュメント」の「GetObject」を参照してください。	アプリ開発者、AWS 全般

リソースをクリーンアップする

タスク	説明	必要なスキル
リソースをクリーンアップします。	`cdk destroy` コマンドを実行して、このパターンで使用	アプリ開発者、AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル
	されているリソースをすべて削除します。	

関連リソース

- s3-static-site-stack.ts (GitHub リポジトリ)
- aws-apigateway-dynamodb モジュール (GitHub リポジトリ)
- aws-kinesisstreams-kinesisfirehose-s3 モジュール (GitHub リポジトリ)
- 「DynamoDB Streams の変更データキャプチャ」(「DynamoDB ドキュメント」)
- 「Kinesis Data Streams を使用して DynamoDB への変更をキャプチャする」(「DynamoDB ドキュメント」)

Amazon API Gateway でカスタムドメインを使用してパスベースの API バージョニングを実装する

Corey Schnedl、Marcelo Barbosa、Mario Lopez Martinez、Anbazhagan Ponnuswamy、Gaurav Samudra、Abhilash Vinod、Amazon Web Services

概要

このパターンでは、カスタムドメインの API マッピング機能を使用して Amazon API Gateway 用のパスベースの API バージョニングソリューションを実装する方法を示します。

Amazon API Gateway は、API を作成、配布、保守、監視、保護するために規模に関係なく使用できるフルマネージドサービスです。サービスのカスタムドメイン機能を使用すると、API ユーザーに提供できる直感的な URL を使用して、シンプルなカスタムドメイン名を作成できます。API マッピングを使用して、API ステージをカスタムドメイン名に接続することができます。ドメイン名を作成し、DNS レコードを設定したら、API マッピングを使用して、カスタムドメイン名を使用して API にトラフィックを送信します。

API が公開されると、コンシューマーに利用されます。パブリック API が進化するにつれて、そのサービス契約も新機能が反映されるように進化します。ただし、既存の機能を変更または削除することは賢明ではありません。重大な変更は、コンシューマーのアプリケーションに影響を与え、実行時にアプリケーションを破損する可能性があります。API バージョニングは、下位互換性を損なったり、契約に違反したりしないようにするために重要です。

API のバージョニングには、コンシューマーが簡単に採用できるようにするための明確な戦略が必要です。パスベースの URL を使用した API のバージョニングは、最も簡単で一般的に使用されるアプローチです。このタイプのバージョニングでは、バージョンは API URI の一部として明示的に定義されます。次の URL の例で、コンシューマーが URI を使用してリクエストのために API バージョンを指定する方法を示します。

```
https://api.example.com/api/v1/orders
```

```
https://api.example.com/api/v2/orders
```

```
https://api.example.com/api/vX/orders
```

このパターンでは、 を使用して、API 用のスケーラブルなパスベースのバージョニングソリューションのサンプル実装 AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) を構築、デプロイ、テストします。AWS CDK は、使い慣れたプログラミング言語を使用してクラウドアプリケーションリソースをモデル化およびプロビジョニングするオープンソースのソフトウェア開発フレームワークです。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブ AWS アカウント。
- このパターンのサンプルリポジトリを使用し、Amazon API Gateway カスタムドメイン機能を使用するには、ドメインの所有権が必要です。Amazon Route 53 を使用して、組織のドメインを作成および管理できます。Route 53 を使用してドメインを登録または移管する方法については、Route 53 ドキュメントの「新しいドメインの登録」を参照してください。
- API のカスタムドメイン名をセットアップする前に、 AWS Certificate Managerで SSL/TLS 証明書を準備する必要があります。
- API エンドポイントにマッピングするために DNS プロバイダーのリソースレコードを作成または更新する必要があります。このマッピングを行わないと、カスタムドメイン名宛ての API リクエストが API Gateway に届きません。

制限事項

- カスタムドメイン名はプライベート API ではサポートされていません。
- カスタムドメイン名は、すべての AWS リージョン で 内で一意である必要があります AWS アカウント。
- 複数のレベルで API マッピングを設定するには、リージョン別カスタムドメイン名と TLS 1.2 セキュリティポリシーを使用する必要があります。
- API マッピングでは、カスタムドメイン名とマップされた API が同じ AWS アカウントにある必要があります。
- API マッピングに含めることができるのは、文字、数字、および `$-_.+!*'()/` の文字だけです。
- API マッピングのパスの最大文字数は 300 文字です。
- ドメイン名ごとに、複数のレベルで 200 個の API マッピングを設定できます。
- TLS 1.2 セキュリティポリシーでは、HTTP API をリージョン別カスタムドメイン名にだけマッピングできます。
- WebSocket APIs HTTP API または REST API と同じカスタムドメイン名にマッピングすることはできません。
- 一部の AWS のサービス は では使用できません AWS リージョン。利用可能なリージョンについては、「AWS サービス (リージョン別)」を参照してください。特定のエンドポイントについては、「サービスエンドポイントとクォータ」を参照して、サービスのリンクを選択してください。

製品バージョン

- このサンプル実装では、AWS CDK in TypeScript バージョン 2.149.0 を使用します。

アーキテクチャ

以下の図に、アーキテクチャのワークフローを示します。

この図表は、以下を示すものです:

1. API ユーザーが、カスタムドメイン名を使用して Amazon API Gateway にリクエストを送信します。
2. API Gateway が、リクエストの URL に示されているパスに基づいて、ユーザーのリクエストを API Gateway の適切なインスタンスとステージに動的にルーティングします。次の表に、さまざまな URL ベースのパスを API Gateway のさまざまなインスタンスの特定のステージにルーティングする方法の例を示します。

API	ステージ	パス	デフォルトエンドポイント
CalculationAPIv1	api	apiv1	有効
CalculationAPIv2	api	apiv2	有効
CalculationAPIvX	api	apivX	有効

3. 送信先 API Gateway インスタンスがリクエストを処理し、結果をユーザーに返します。

自動化とスケール

API のバージョンごとに個別の AWS CloudFormation スタックを使用することをお勧めします。このアプローチでは、カスタムドメイン API マッピング機能によって、ルーティング先にできるバックエンド API を完全に分離できます。このアプローチの利点は、別の API を変更するリスクを発生させることなく、API のさまざまなバージョンを個別にデプロイまたは削除できることです。このアプローチは、CloudFormation スタックを分離することで耐障害性を向上させます。また、HTTP エンドポイント AWS Lambda、 のアクションなど、API AWS Fargateのさまざまなバックエンドオプションも提供します AWS のサービス。

Gitflow などの Git 分岐戦略を分離された CloudFormation スタックと組み合わせて使用して、さまざまなバージョンの API にデプロイされるソースコードを管理できます。このオプションを使用すると、新しいバージョン用にソースコードを複製することなく、さまざまなバージョンの API を管理できます。Gitflow を使用すると、リリースの実行時に git リポジトリ内のコミットにタグを追加できます。それにより、特定のリリースに関連するソースコードの完全なスナップショットが作成されます。更新を実行する必要がある場合は、特定のリリースのコードをチェックアウトし、更新を行い、対応するメジャーバージョンと一致する CloudFormation スタックに更新済みのソースコードをデプロイできます。このアプローチでは、API の各バージョンには分離されたソースコードがあり、個別の CloudFormation スタックにデプロイされるため、別の API バージョンが破壊されるリスクが軽減されます。

ツール

AWS のサービス

- Amazon API Gateway は、任意のスケールで REST、HTTP、WebSocket API を作成、公開、維持、監視、保護する上で役立ちます。
- AWS Certificate Manager (ACM) は、 AWS ウェブサイトとアプリケーションを保護するパブリックおよびプライベート SSL/TLS X.509 証明書とキーの作成、保存、更新に役立ちます。
- AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) は、コードでクラウドインフラストラクチャを定義し、それをプロビジョニングするためのオープンソースのソフトウェア開発フレームワークです CloudFormation。このパターンのサンプル実装では、AWS CDK in TypeScript を使用します。TypeScript AWS CDK で を操作するには、Microsoft TypeScript コンパイラ (`tsc`)、Node.js、ノードパッケージマネージャー () などの使い慣れたツールを使用しますnpm。必要に応じて Yarn を使用できますが、このパターンの例では npm を使用します。AWS コンストラクトライブラリを構成するモジュールは、`npm` リポジトリの npmjs.org を介して配布されます。
- CloudFormation は、 AWS リソースをセットアップし、迅速かつ一貫してプロビジョニングし、AWS アカウント および 全体のライフサイクルを通じてリソースを管理するのに役立ちます AWS リージョン。
- AWS Lambda は、サーバーのプロビジョニングや管理を行うことなくコードを実行できるコンピューティングサービスです。必要に応じてコードを実行し、自動的にスケーリングするため、課金は実際に使用したコンピューティング時間に対してのみ発生します。
- Amazon Route 53 は、高可用性でスケーラブルな DNS ウェブサービスです。
- AWS WAF は、保護されたウェブアプリケーションリソースに転送される HTTP と HTTPS リクエストをモニタリングできるウェブアプリケーションファイアウォールです。

その他のツール

- Bruno はオープンソースの git フレンドリーな API テストクライアントです。
- cdk-nag は、ルールパックを使用して AWS CDK アプリケーションのベストプラクティスをチェックするオープンソースユーティリティです。

コードリポジトリ

このパターンのコードは、GitHub の「path-based-versioning-with-api-gateway」リポジトリで入手できます。

ベストプラクティス

- 堅牢な継続的インテグレーションおよび継続的デリバリー (CI/CD) パイプラインを使用して、AWS CDKで構築された CloudFormation スタックのテストとデプロイを自動化します。この推奨事項の詳細については、「AWS Well-Architected DevOps のガイダンス」を参照してください。
- AWS WAF は、Amazon API Gateway などのサービスと簡単に統合できるマネージドファイアウォールです。 AWS WAF は、このバージョニングパターンが機能するために必要なコンポーネントではありませんが、 API Gateway AWS WAF に を含めるセキュリティのベストプラクティスとしてお勧めします。
- 古いバージョンの API を効率的に廃止し、削除できるように、API コンシューマーに定期的に最新バージョンの API にアップグレードするよう促します。
- このアプローチを本番環境で使用する前に、API の認可戦略とファイアウォールを導入してください。
- 最小特権アクセスモデル AWS アカウント を使用して、 の AWS リソース管理へのアクセスを実装します。
- で構築されたアプリケーションのベストプラクティスとセキュリティに関する推奨事項を適用するには AWS CDK、cdk-nag ユーティリティを使用することをお勧めします。

エピック

ローカル環境を準備する

タスク	説明	必要なスキル
リポジトリのクローン作成	次のコマンドを実行して、サンプルアプリケーションのリポジトリをクローン作成するには、次のコマンドを実行します。 `git clone https://github.com/aws-samples/path-based-versioning-with-api-gateway`	アプリ開発者
リポジトリのクローンを作成した場所にナビゲートします。	リポジトリのクローンを作成したフォルダに移動するには、次のコマンドを実行します。 `cd api-gateway-custom-domain-versioning`	アプリ開発者
必要な依存ファイルをインストールします。	必要な従属関係をインストールには、次のコマンドを実行します。 `npm install`	アプリ開発者

CloudFormation ルーティングスタックをデプロイします。

タスク	説明	必要なスキル
ルーティングスタックのデプロイを開始します。	CloudFormation ルーティングスタック `CustomDomainRouterStack` のデプロイを開始するには、次のコマンドを実行します。`example.com` は、所有しているドメインの名前に置き換えてください。 `npx cdk deploy CustomDomainRouterStack --parameters PrerequisiteDomainName=example.com` **Note** 次のドメイン DNS 検証タスクが正常に実行されるまで、スタックのデプロイは成功しません。	アプリ開発者

ドメインの所有権を検証する

タスク	説明	必要なスキル
ドメインの所有権を検証します。	証明書は、関連付けられたドメインの所有権を証明するまで、保留中の検証のステータスのままになります。	アプリ開発者、AWS システム管理者、ネットワーク管理者

タスク	説明	必要なスキル
	所有権を証明するには、ドメインに関連付けられているホストゾーンに CNAME レコードを追加します。詳細については、 AWS Certificate Manager ドキュメントの「DNS 検証」を参照してください。 適切なレコードを追加すると、`CustomDomainRouterStack` デプロイが成功します。	

タスク	説明	必要なスキル
API Gateway カスタムドメインを指すエイリアスレコードを作成します。	証明書が正常に発行および検証されたら、Amazon API Gateway カスタムドメイン URL を指す DNS レコードを作成します。 カスタムドメイン URL は、カスタムドメインのプロビジョニングによって一意に生成され、CloudFormation 出力パラメータとして指定されます。次の内容はレコードの例です。 ルーティングポリシー: シンプルルーティング レコード名: `demo.api-gateway-custom-domain-versioning.example.com` Alias (エイリアス): あり レコードタイプ: AWS リソースを指す「A」タイプの DNS レコード 値: `d-xxxxxxxxxx.execute-api.xx-xxxx-x.amazonaws.com` TTL (秒): 300	アプリ開発者、AWS システム管理者、ネットワーク管理者

CloudFormation スタックをデプロイして API を呼び出す

タスク	説明	必要なスキル

`ApiStackV1` スタックをデプロイします。	`ApiStackV1` スタックをデプロイするには、以下のコマンドを実行します。
	`npm run deploy-v1`
	次の CDK コードは API マッピングを追加します。
	`var apiMapping = new CfnApiMapping(this, "ApiMapping", { apiId: this.lambdaRestApi.restApiId, domainName: props.customDomainName.domainName, stage: "api", apiMappingKey: "api/v1", });`
		アプリ開発者

`ApiStackV2` スタックをデプロイします。	`ApiStackV2` スタックをデプロイするには、以下のコマンドを実行します。 `npm run deploy-v2`	アプリ開発者
API を呼び出します。	Bruno を使用して API を呼び出し、API エンドポイントをテストするには、「追加情報」の手順を参照してください。	アプリ開発者

リソースをクリーンアップする

タスク	説明	必要なスキル
リソースをクリーンアップします。	このサンプルアプリケーションに関連付けられたリソースを破棄するには、次のコマンドを実行します。 `npx cdk destroy --all` **Note** ドメイン所有権の検証プロセスのために手動で追加した Route 53 DNS レコードを必ずクリーンアップしてください。	アプリデベロッパー

トラブルシューティング

問題	ソリューション
証明書を検証できないため、`CustomDomainRouterStack` のデプロイがタイムアウトする。	前のタスクで説明したように、適切な DNS 検証 CNAME レコードが追加されていることを確認してください。新しい証明書は、DNS 検証レコードの追加後に、[保留中の検証] のステータスを最大 30 分間表示し続けます。詳細については、 AWS Certificate Manager ドキュメントの「DNS 検証」を参照してください。

関連リソース

- Amazon CloudFront を使用したヘッダーベースの API Gateway バージョニングの実装 – この AWS コンピューティングブログ記事では、このパターンで説明されているパスベースのバージョニング戦略の代わりに、ヘッダーベースのバージョニング戦略を提供しています。
- AWS CDK ワークショップ – この入門ワークショップでは、 を使用して AWS でアプリケーションを構築およびデプロイすることに重点を置いています AWS Cloud Development Kit (AWS CDK)。このワークショップでは、Go、Python、TypeScript をサポートしています。

追加情報

Bruno を使用した API のテスト

オープンソース API テストツールである Bruno を使用して、パスベースのルーティングがサンプルアプリケーションに対して適切に動作していることを検証することをお勧めします。このパターンでは、サンプル API のテストを容易にするサンプルコレクションを用意しています。

API を呼び出してテストするには、次の手順を実行します。

1. Bruno をインストールします。
2. Bruno を開きます。
3. このパターンのコードリポジトリで、「Bruno/Sample-API-Gateway-Custom-Domain-Versioning」を選択し、コレクションを開きます。
4. ユーザーインターフェイス (UI) の右上にある [環境] ドロップダウンを表示するには、コレクション内の任意のリクエストを選択します。
5. [環境] ドロップダウンで、[設定] を選択します。
6. `REPLACE_ME_WITH_YOUR_DOMAIN` 値をカスタムドメインに置き換えます。
7. [保存] を選択し、[設定] セクションを閉じます。
8. [サンドボックス環境] では、[アクティブ] オプションが選択されていることを確認します。
9. 選択したリクエストの -> ボタンを使用して API を呼び出します。
10. V2 と比較して V1 で検証 (数値以外の値を渡す) がどのように処理されるかに注意してください。

API 呼び出しの例と V1 と V2 の検証の比較のスクリーンショットを確認するには、このパターンのコードリポジトリの `README.md` ファイル内にある「サンプル API をテストする」を参照してください。

psycopg2 ライブラリを にインポート AWS Lambda して PostgreSQL データベースとやり取りする

Amazon Web Services、Louis Hourcade

概要

Psycopg は Python 用の PostgresSQL データベースアダプタです。開発者は、この psycopg2 ライブラリを使用して、PostgreSQL データベースとやり取りする Python アプリケーションを作成します。

Amazon Web Services (AWS) では、開発者は AWS Lambda を使用して、アプリケーションやバックエンドサービスのコードも実行できます。Lambda は、サーバーをプロビジョニングしたり管理したりすることなくコードを実行する、サーバーレスでイベント駆動型のコンピューティングサービスです。

デフォルトでは、Lambda でサポートされている Python ランタイムを使用する新しい関数を作成すると、 AWSによって提供される Lambda のベースイメージから Lambda ランタイム環境が作成されます。pandas や psycopg2 などのライブラリは、ベースイメージに含まれません。ライブラリを使用するには、ライブラリをカスタムパッケージにバンドルして Lambda にアタッチする必要があります。

ライブラリをバンドルしてアタッチする方法は複数あります。以下に例を示します。

- .zip ファイルアーカイブから Lambda 関数をデプロイします。
- カスタムコンテナイメージから Lambda 関数をデプロイします。
- Lambda レイヤーを作成して、Lambda 関数にアタッチします。

このパターンでは、最初の 2 つのオプションについて説明します。

.zip デプロイパッケージを使用すると、Lambda 関数に pandas ライブラリを追加するのが比較的簡単になります。Linux マシンにフォルダを作成し、Lambda スクリプトを pandas ライブラリとライブラリの依存関係とともにフォルダに追加して、フォルダを圧縮して、Lambda 関数のソースとして提供します。

.zip デプロイパッケージを使用するのは一般的な方法ですが、この方法は psycopg2 ライブラリでは機能しません。このパターンではまず、.zip デプロイパッケージを使用して psycopg2 ライブラリを Lambda 関数に追加した場合に表示されるエラーを示します。次に、このパターンで

は、Dockerfile から Lambda をデプロイし、psycopg2 ライブラリが機能するように Lambda イメージを編集する方法を示します。

パターンがデプロイする 3 つのリソースの詳細については、「追加情報」セクションを参照してください。

前提条件と制限事項

前提条件

- このパターンで使用される AWS リソースをデプロイするための十分なアクセス許可 AWS アカウント を持つアクティブな
- AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) を実行してグローバルにインストールする `npm install -g aws-cdk`
- Git クライアント
- Python
- Docker

制限事項

- 一部の AWS のサービス は では使用できません AWS リージョン。利用可能なリージョンについては、「AWS のサービス (リージョン別)」を参照してください。特定のエンドポイントについては、「Service endpoints and quotas」ページから、サービスのリンクを選択してご確認ください。

製品バージョン

- Lambda でサポートされている Python ランタイムバージョン
- Psycopg2 バージョン 2.9.3
- Pandas バージョン 1.5.2

アーキテクチャ

ソリューションの概要

Lambda で psycopg2 ライブラリを使用する際に直面する可能性のある課題を説明するために、このパターンでは、次の 2 つの Lambda 関数をデプロイします。

- .zip ファイルから作成された Python ランタイムを含む 1 つの Lambda 関数。psycopg2 および pandas ライブラリは、pip を使用してこの .zip デプロイパッケージにインストールされます。
- Dockerfile から作成された Python ランタイムを含む 1 つの Lambda 関数。Dockerfile は、Lambda コンテナイメージに psycopg2 および pandas ライブラリをインストールします。

最初の Lambda 関数は、pandas ライブラリとその依存関係を .zip ファイルにインストールし、Lambda はそのライブラリを使用できます。

2 番目の Lambda 関数は、Lambda 関数のコンテナイメージを構築することで、Lambda で pandas および psycopg2 ライブラリを実行できることを示しています。

ツール

AWS のサービス

- AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) は、AWS クラウドインフラストラクチャをコードで定義してプロビジョニングするのに役立つソフトウェア開発フレームワークです。
- AWS Lambda は、サーバーのプロビジョニングや管理を行うことなくコードを実行できるコンピューティングサービスです。必要に応じてコードを実行し、自動的にスケーリングするため、課金は実際に使用したコンピューティング時間に対してのみ発生します。

その他のツール

- Docker は、オペレーティングシステムレベルの仮想化を使用してソフトウェアをコンテナで配信するサービスとしての Platform as a Service (PaaS) 製品のセットです。
- pandas は、データの分析と操作を行うための Python ベースのオープンソースツールです。
- Psycopg は、マルチスレッドアプリケーション用に設計された Python 言語用の PostgreSQL データベースアダプタです。このパターンでは Psycopg 2 を使用します。
- 「Python」は汎用のコンピュータプログラミング言語です。

コードリポジトリ

このパターンのコードは、GitHub の import-psycopg2-in-lambda-to-interact-with-postgres-database リポジトリで使用できます。

ベストプラクティス

このパターンでは、 AWS CDK を使用して Dockerfile から Lambda 関数を作成する作業例を示します。アプリケーションでこのコードを再利用する場合は、デプロイされたリソースがすべてのセキュリティ要件を満たしていることを確認してください。インフラストラクチャがデプロイされる前に設定ミスを見つけるには、クラウドインフラストラクチャ設定をスキャンする Checkov などのツールを使用します。

エピック

リポジトリのクローンを作成し、デプロイを設定する

タスク	説明	必要なスキル

リポジトリのクローン作成	ローカルマシンに GitHub リポジトリのクローンを作成するには、次のコマンドを実行します。
	`git clone https://github.com/aws-samples/import-psycopg2-in-lambda-to-interact-with-postgres-database.git`
	`cd AWS-lambda-psycopg2`
		AWS 全般

デプロイを設定します。	次の情報を使用して app.py ファイルを編集します AWS アカウント。
	`aws_acccount = "AWS_ACCOUNT_ID"`
	`region = "AWS_REGION"`
	`# Select the CPU architecture you are using to build the image (ARM or X86)`
	`architecture = "ARM"`
		AWS 全般

AWS アカウントをブートストラップしてアプリケーションをデプロイする

タスク	説明	必要なスキル
をブートストラップします AWS アカウント。	AWS 環境をブートストラップしていない場合は、 AWS アカウントの AWS 認証情報を使用して次のコマンドを実行します。 `cdk bootstrap aws://<tooling-account-id>/<aws-region>`	AWS 全般
コードをデプロイします。	AWS CDK アプリケーションをデプロイするには、次のコマンドを実行します。 `cdk deploy AWSLambdaPyscopg2`	AWS 全般

AWS マネジメントコンソールから Lambda 関数をテストする

タスク	説明	必要なスキル
.zip ファイルから作成された Lambda 関数をテストします。	.zip ファイルから作成された Lambda 関数をテストするには、以下を行います。 1. コンソールにサインインして https://console.aws.amazon.com/lambda/ で Lambda コンソールを開きます。	AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル
	2. `lambda-from-zip` Lambda 関数を選択します。 3. 関数を呼び出すテストイベントを作成します。 4. 呼び出した場合、関数により、次のメッセージを含むエラーが生成されます。 `"errorMessage": Unable to import module 'lambda_code': libpq.so.5: cannot open shared object, "stackTrace": [] "errorType": Runtime.ImportModuleError",` 5. https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/ で Amazon CloudWatch コンソールを開きます。CloudWatch ログには、pandas ライブラリが正常にインポートされたが、psycopg2 ライブラリのインポートが失敗したことが示されています。 Lambda はデフォルトイメージ内に必要な PostgreSQL ライブラリを見つけられないため、psycopg2 ライブラリを使用できません。	

タスク	説明	必要なスキル

Dockerfile から作成された Lambda 関数をテストします。	Lambda 関数内で psycopg2 ライブラリを使用するには、Lambda Amazon マシンイメージ (AMI) を編集する必要があります。
	
	Dockerfile から作成された Lambda 関数をテストするには、以下を行います。
	
	1. コンソールにサインインし、Lambda コンソールを開きます。
	2. `lambda-from-docker` Lambda 関数を選択します。
	3. 関数を呼び出すテストイベントを作成します。
	4. 呼び出すと、関数は正常に実行されます。
	
	次のコードは、 AWS CDK テンプレートが作成する Dockerfile を示しています。
	
	`# Start from lambda Python3.13 image`
	`FROM public.ecr.aws/lambda/python:3.13`
	
	`# Copy the lambda code, together with its requirements`
	`COPY lambda/requirements.txt ${LAMBDA_TASK_ROOT}`
		AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル

	<pre>COPY lambda/lambda_code
	.py ${LAMBDA_TASK_ROOT
	}
	
	# Install postgresql-
	devel in your image
	RUN yum install -y gcc
	 postgresql-devel
	
	# install the requireme
	nts for the Lambda code
	RUN pip3 install -r
	 requirements.txt
	 --target "${LAMBDA
	_TASK_ROOT}"
	
	# Command can be
	 overwritten by
	 providing a different
	 command in the template
	 directly.
	CMD ["lambda_code.hand
	ler"]</pre>
	Dockerfile は、Python ランタイム用に AWS 提供された Lambda イメージを取得し、postgresql-devel をインストールします。これには、PostgreSQL 管理サーバーと直接やり取りするアプリケーションをコンパイルするために必要なライブラリが含まれています。Dockerfile は、`requirements.txt` ファイルで示されている pandas および psycopg2 ラ	

タスク	説明	必要なスキル
	イブラリもインストールします。	

関連リソース

- AWS CDK ドキュメント
- AWS Lambda ドキュメント

追加情報

このパターンでは、 AWS CDK テンプレートは 3 つのリソースを持つ AWS スタックを提供します。

- Lambda 関数の AWS Identity and Access Management (IAM) ロール。
- Python ランタイムを含む Lambda 関数。関数は `Constructs/lambda/lambda_deploy.zip` デプロイパッケージからデプロイされます。
- Python ランタイムを含む Lambda 関数。関数は `Constructs` フォルダの Dockerfile からデプロイされます。

両方の Lambda 関数のスクリプトは、`pandas` ライブラリと `psycopg2` ライブラリが正常にインポートされたかどうかを確認します。

```
import pandas
print("pandas successfully imported")

import psycopg2
print("psycopg2 successfully imported")

def handler(event, context):
    """Function that checks whether psycopg2  and pandas are successfully imported or
 not"""
    return {"Status": "psycopg2 and pandas successfully imported"}
```

`lambda_deploy.zip` デプロイパッケージは `Constructs/lambda/build.sh` bash スクリプトを使用して構築されます。このスクリプトは、フォルダを作成し、Lambda スクリプトをコピー

して、pandas ライブラリと psycopg2 ライブラリをインストールし、.zip ファイルを生成します。.zip ファイルを自分で生成するには、この bash スクリプトを実行して AWS CDK スタックを再デプロイします。

Dockerfile は、Python ランタイムを使用する Lambda 用に AWS 提供されたベースイメージで始まります。Dockerfile は、デフォルトのイメージの上に pandas ライブラリと psycopg2 ライブラリをインストールします。

Amazon API Gateway を Amazon SQS と統合して非同期 REST API を処理する

Amazon Web Services、Natalia Colantonio Favero および Gustavo Martim

概要

REST API をデプロイするときに、クライアントアプリケーションが公開できるメッセージキューの公開が必要となる場合があります。例えば、サードパーティー API のレイテンシーや応答の遅延の問題が発生したり、データベースクエリの応答時間を回避したり、同時実行 API が多数ある場合にサーバーのスケーリングを回避したりすることが必要となる場合があります。このようなシナリオでは、キューに公開するクライアントアプリケーションは、API がデータを受信したことだけを認識していればよく、データの受信後に何が起こるかを認識する必要はありません。

このパターンでは、Amazon API Gateway を使用して Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) にメッセージを送信することで、REST API エンドポイントを作成します。これにより、SQS キューへの直接アクセスを回避しながら、2 つのサービス間の統合を簡単に実装できるようになります。

前提条件と制限事項

- アクティブな AWS アカウント

アーキテクチャ

次の図は、これらのステップを示しています。

1. Postman などのツール、別の API、またはその他のテクノロジーを使用して、POST REST API エンドポイントをリクエストします。
2. API Gateway は、リクエストの本文で受信したメッセージをキューにポストします。
3. Amazon SQS はメッセージを受信し、成功または失敗のコードを含む応答を API Gateway に送信します。

ツール

- Amazon API Gateway は、任意のスケールで REST、HTTP、WebSocket API を作成、公開、維持、監視、保護する上で役立ちます。

- AWS Identity and Access Management (IAM) は、誰を認証し、誰に使用する権限を付与するかを制御することで、 AWS リソースへのアクセスを安全に管理するのに役立ちます。
- 「Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)」は、安全で耐久性があり、配信ソフトウェアシステムとコンポーネントを統合および分離できる利用可能なホスト型キューを提供します。

エピック

SQS キューを作成する

タスク	説明	必要なスキル
キューを作成する。	REST API からメッセージを受信する SQS キューを作成するには: 1. AWS アカウントにサインインします。 2. Amazon SQS コンソールを https://console.aws.amazon.com/sqs/ で開きます。 3. [キューの作成] を選択します。 4. キューの作成ページで、リージョン AWS リージョン のドロップダウンリストから正しいものを選択します。 5. [タイプ] については、デフォルト設定 ([標準]) のままにしておきます。 6. キュー名を入力します。 7. 他の設定はすべてデフォルト値のままにしておきます。	アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
	8. [キューの作成] を選択します。	

Amazon SQS へのアクセスを提供する

タスク	説明	必要なスキル
IAM ロールを作成します。	この IAM ロールは、API Gateway リソースに Amazon SQS へのフルアクセスを付与します。 1. IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。 2. ナビゲーションペインで [ロール]、[ロールの作成] の順に選択します。 3. 信頼できるエンティティタイプ で、AWS のサービスを選択します。 4. [ユースケース] には、ドロップダウンリストから [API Gateway] を選択し、[次へ]、[次へ] の順に選択します。 5. [ロール名] には、AWSGatewayRoleForSQS とオプションの説明を入力し、[ロールの作成] を選択します。 6. [ロール] ペインで、AWSGatewayRoleForSQS を検索して、そのチ	アプリ開発者、AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	ェックボックスをオンにします。 7. [アクセス許可ポリシー] で、[アクセス許可を追加] と [ポリシーをアタッチ] を続けて選択します。 8. AmazonSQSFullAccess を検索して選択します。 9. [Add permissions (許可の追加)] を選択します。 10 AWSGatewayRoleForSQS の [概要] セクションで、Amazon リソース番号 (ARN) をコピーします。この ID は、後のステップで使用します。	

REST API を作成する

タスク	説明	必要なスキル
REST API を作成する	これは、HTTP リクエストが送信される REST API です。 1. API Gateway コンソール (「https://console.aws.amazon.com/apigateway」) を開きます。 2. [REST API] セクションで、[構築] を選択します。 3. [API 名] に API の名前とオプションの説明を入力し、その他はすべてデフォルト	アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
	設定のままにして、[API の作成] を選択します。	

タスク	説明	必要なスキル
API Gateway を Amazon SQS に接続します。	このステップにより、メッセージが HTTP リクエストの本文内から Amazon SQS に流れるようになります。 1. API Gateway コンソールで、作成した API を選択します。 2. [リソース] ページの [メソッド] セクションで、[メソッドの作成] を選択します。 3. [メソッドタイプ] で、[POST] を選択します。 4. [統合タイプ] で、AWS のサービスを選択します。 5. AWS リージョン については、SQS キューを作成する [リージョン] を選択します。 6. AWS のサービスで、[Simple Queue Service (SQS)] を選択します。 7. [HTTP メソッド] で、[POST] を選択します。 8. [アクションタイプ] で、[パス上書きの使用] を選択します。 9. [パスオーバーライド] に、<AWS アカウント ID>/	アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
	<SQS キューの名前> を入力します。 10[実行ロール] には、前に作成したロールの ARN を貼り付けます。 11[メソッドの作成] を選択します。	

REST API をテストする

タスク	説明	必要なスキル
REST API をテストします。	不足している設定がないかをチェックするテストを実行します。 1. API Gateway コンソールで、作成した REST API を選択します。 2. [リソース] ペインで、POST メソッドを選択します。 3. [テスト] タブを選択します。(タブが表示されない場合は、右矢印を使用します。) 4. [リクエスト本文] に以下の JSON コードを貼り付けます。 `{ "message": "lorem ipsum" }`	アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
	5. [テスト] を選択します。 次のような エラーが表示されます。 `<UnknownOperationException/>`	

タスク	説明	必要なスキル
API 統合を変更して、リクエストを Amazon SQS に適切に転送します。	統合エラーを修正するには、設定を完了します。 1. API Gateway コンソールで、作成した API を選択し、POST を選択します。 2. [メソッドの実行] セクションには、API Gateway と Amazon SQS 間の視覚的なマッピングが表示されます。このセクションから、[統合リクエスト]、[編集] の順に選択します。 3. [HTTP ヘッダー] セクションを展開し、[リクエストヘッダーのパラメータを追加] を選択します。 • [名前] には、[Content-Type] を指定します。 • [マッピング元] には、'application/x-www-form-urlencoded' と入力します。必ず一重引用符を含めてください。 • [キャッシュ] チェックボックスをオンにします。 4. [マッピングテンプレート] セクションを展開します。 • [マッピングテンプレートの追加] を選択します。	アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
	• [コンテンツタイプ] には、application/json を入力します。 • [テンプレート本文] に、このコードを貼り付けます。 `Action=SendMessage&MessageBody=$input.body` • [保存] を選択します。	

タスク	説明	必要なスキル
Amazon SQS でメッセージをテストして検証します。	テストを実行し、テストが正常に完了したことを確認します。 1. API Gateway コンソールで、作成した REST API を選択します。 2. [リソース] ペインで、POST メソッドを選択します。 3. [テスト] タブを選択します。(タブが表示されない場合は、右矢印を使用します。) 4. [リクエスト本文] に以下の JSON コードを貼り付けます。 `{ "message": "lorem ipsum" }` 5. [テスト] を選択します。 6. Amazon SQS コンソールを開きます。 7. ナビゲーションペインで、[キュー] を選択してから、対象のキューを選択します。 8. [メッセージの送信と受信] を選択します。 9. メッセージをポーリングを選択します。	アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
	10[メッセージ] を選択します。次のように表示されます。 `Body { "message": "lorem ipsum" }`	

タスク	説明	必要なスキル

特殊文字を使用して API Gateway をテストします。	メッセージでは許容されない特殊文字 (& など) を含むテストを実行します。
	
	1. API Gateway コンソールで、API を選択します。
	2. 次の JSON コードを使用して、前のステップのテストを繰り返します。
	
	`{ "message": "lorem ipsum &" }`
	
	3. [テスト] を選択します。
	
	次のようなエラーが表示されます。
	
	`{ "Error": { "Code": "AccessDenied", "Message": "Access to the resource https://sqs.us-east-2.amazonaws.com/976166761794/Apg2 is denied.", "Type": "Sender" }, "RequestId": "e83c9c67-bcf6-5e9a-91e9-c737094b17ab" }`
		アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
	This is because special characters aren't supported by default in the message body. 次のステップでは、特殊文字をサポートするように API Gateway を設定します。コンテンツタイプの変換の詳細については、「API Gateway ドキュメント」を参照してください。	

タスク	説明	必要なスキル

特殊文字をサポートするように API 設定を変更します。	メッセージ内の特殊文字を許容するように設定を調整します。
	
	1. API Gateway コンソールで、作成した API を選択し、POST を選択します。
	2. [統合リクエスト]、[編集] の順に選択します。
	3. [コンテンツの処理] を [テキストに変換] に変更します。
	4. [マッピングテンプレート] セクションで、以下を行います。
	• [コンテンツタイプ] には、application/json を入力します。
	• [テンプレート本文] は、以下のように指定します。
	
	`Action=SendMessage&MessageBody=$util.urlEncode($input.body)`
	
	• [保存] を選択します。
	5. [テスト] タブを選択します。
	6. [リクエスト本文] には、前述の JSON コードを入力します。
	
	`{`
		アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
	<pre>" message": "lorem ipsum &" }</pre> 7. [テスト] を選択します。 8. Amazon SQS コンソールを開きます。 9. キューを選択し、前と同じように [メッセージを送受信]、[メッセージをポーリング]、[メッセージ] の順に選択します。 新しいメッセージには特殊文字を含める必要があります。	

REST API をデプロイする

タスク	説明	必要なスキル
API をデプロイします。	REST API をデプロイするには、以下を行います。 1. API Gateway コンソールを開きます。 2. API を選択します。 3. [API のデプロイ] を選択します。このステップの詳細については、「API Gateway ドキュメント」を参照してください。	アプリ開発者
外部ツールを使用してテストします。	外部ツールを使用してテストを実行し、メッセージが正常	アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
	に受信されたことを確認します。 1. Postman、Insomnia、cURL などのツールを開きます。 2. API を実行します。 3. Amazon SQS コンソールを開きます。 4. 対象のキューを選択します。 5. メッセージをロードして新しいメッセージを表示します。	

クリーンアップ

タスク	説明	必要なスキル
API を削除します。	API Gateway コンソールで、作成した API を選択し、[削除] を選択します。	アプリ開発者
IAM ロールを削除します。	IAM コンソールの [ロール] ペインで、AWSGatewayRoleForSQS を選択し、[削除] を選択します。	アプリ開発者
SQS キューを削除します。	Amazon SQS コンソールの [キュー] ペインで、作成した SQS キューを選択し、[削除] を選択します。	アプリ開発者

関連リソース

- SQS-SendMessage (API Gateway ドキュメント)
- API Gateway でのコンテンツタイプの変換 (API Gateway ドキュメント)
- $util 変数 (API Gateway ドキュメント)
- API Gateway REST API を Amazon SQS と統合して一般的なエラーを解決する方法 (AWS re:Post 記事)

Amazon API Gateway と AWS Lambda を使用してイベントを非同期的に処理する

Amazon Web Services、Andrea Meroni、Marime Kthiri、Nadim Majed、Michael Wallner

概要

Amazon API Gateway は、開発者が API を作成、配布、保守、監視、保護するために規模に関係なく使用できるフルマネージドサービスです。最大で数十万個の同時 API コールの受け入れと処理に伴うすべてのタスクを取り扱います。

API Gateway の重要なサービスクォータは、統合タイムアウトです。このタイムアウトは、バックエンドサービスがレスポンスを返さなければならない最大時間で、その後は REST API がエラーを返します。29 秒のハードリミットは、同期ワークロードでは一般的に許容されます。ただし、この制限は、非同期ワークロードで API Gateway を使用するデベロッパーにとっての課題です。

このパターンは、API Gateway と を使用してイベントを非同期的に処理するアーキテクチャの例を示しています AWS Lambda。このアーキテクチャは、最大 15 分間の処理ジョブの実行をサポートし、インターフェイスとして基本的な REST API を使用します。

Projen は、ローカル開発環境をセットアップし、AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) Toolkit AWS アカウント、Docker、Node.js と組み合わせてサンプルアーキテクチャをターゲットにデプロイするために使用されます。Projen は、事前コミットと、コードの品質保証、セキュリティスキャン、ユニットテストに使用されるツールを使用して、Python 仮想環境を自動でセットアップします。詳しくは「ツール」セクションをご確認ください。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブな AWS アカウント
- ワークステーションにインストールされている以下のツール:
  - AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) ツールキットバージョン 2.85.0
  - Docker バージョン 20.10.21
  - Node.js バージョン 18.13.0
  - Projen バージョン 0.71.111
  - Python バージョン 3.9.16

制限事項

- ジョブの最大ランタイムは、Lambda 関数の最大ランタイム (15 分) によって制限されます。
- 同時ジョブリクエストの最大数は、Lambda 関数の予約済み同時実行数によって制限されます。

アーキテクチャ

次の図は、イベント処理およびエラー処理 Lambda 関数と Amazon EventBridge イベントアーカイブに保存されたイベントとのジョブ API の相互作用を示しています。

一般的なワークフローには、以下のステップが含まれます。

1. AWS Identity and Access Management (IAM) に対して認証し、セキュリティ認証情報を取得します。
2. HTTP `POST` リクエストを `/jobs` ジョブ API エンドポイントに送信し、リクエスト本文のジョブパラメータを指定します。
3. API Gateway REST API であるジョブ API は、ジョブ識別子を含む HTTP レスポンスを返します。
4. ジョブ API は、イベント処理 Lambda 関数を非同期的に呼び出します。
5. イベント処理関数はイベントを処理し、ジョブ結果を Amazon DynamoDB テーブルに置きます。
6. ステップ 3 の `/jobs/{jobId}` ジョブ識別子を `{jobId}` として、ジョブ API エンドポイントに HTTP `GET` リクエストを送信します。
7. ジョブ API は DynamoDB `jobs` テーブルにクエリを実行してジョブ結果を取得します。
8. ジョブ API は、ジョブ結果を含む HTTP レスポンスを返します。
9. イベント処理が失敗した場合、イベント処理関数はイベントをエラー処理関数に送信します。
10. エラー処理関数は、DynamoDB `jobs` テーブルにジョブパラメータを置きます。
11. ジョブ API エンドポイントに HTTP `GET` リクエストを送信することで、`/jobs/{jobId}` ジョブパラメータを取得できます。
12. エラー処理が失敗した場合、エラー処理関数はイベントを EventBridge イベントアーカイブに送信します。

    EventBridge を使用して、アーカイブされたイベントを再生できます。

ツール

AWS サービス

- AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) は、コードで AWS クラウド インフラストラクチャを定義およびプロビジョニングするのに役立つソフトウェア開発フレームワークです。
- AWS Command Line Interface (AWS CLI) は、コマンドラインシェルのコマンドを通じて AWS のサービスを操作するのに役立つオープンソースツールです。
- Amazon DynamoDB は、フルマネージド NoSQL データベースサービスです。高速かつ予測可能でスケーラブルなパフォーマンスを提供します。
- 「Amazon EventBridge」 は、アプリケーションをさまざまなソースのデータに接続するために支援するサーバーレスイベントバスサービスです。例えば、Lambda 関数、API 宛先を使用する HTTP 呼び出しエンドポイント、その他の AWS アカウントのイベントバスなどです。
- AWS Lambda は、サーバーのプロビジョニングや管理を行うことなくコードを実行できるコンピューティングサービスです。必要に応じてコードを実行し、自動的にスケーリングするため、課金は実際に使用したコンピューティング時間に対してのみ発生します。

その他のツール

- autopep8 は、Python Enhancement Proposal (PEP) 8 スタイルガイドに基づいて自動的に Python コードをフォーマットします。
- Bandit は Python コードをスキャンして、一般的なセキュリティ問題を見つけます。
- Commitizen は Git コミットチェッカーと `CHANGELOG` ジェネレーターです。
- cfn-lint は linter AWS CloudFormation です
- Checkov は、Infrastructure as Code (IaC) のセキュリティとコンプライアンスの設定ミスをチェックする静的コード分析ツールです。
- jq は JSON を構文解析するコマンドラインツールです。
- Postman は API プラットフォームです。
- 事前コミットは Git フックマネージャーです。
- Projen はプロジェクトジェネレーターです。
- 「pytest」は、小さくて読みやすいテストを書くための Python フレームワークです。

コードリポジトリ

このアーキテクチャコードの例は、GitHub Asynchronous Event Processing with API Gateway and Lambda リポジトリにあります。

ベストプラクティス

- この例のアーキテクチャには、デプロイされたインフラストラクチャのモニタリングは含まれません。モニタリングが必要なユースケースの場合は、CDK モニタリングコンストラクトまたは別のモニタリングソリューションの追加を評価します。
- このアーキテクチャ例では、IAM アクセス許可を使用して、ジョブ API へのアクセスを制御します。`JobsAPIInvokeRole` を引き受ける権限を持つユーザーは、ジョブ API を呼び出すことができます。そのため、アクセスコントロールメカニズムはバイナリです。より複雑な認可モデルが必要なユースケースの場合は、別のアクセスコントロールメカニズムの使用を評価します。
- ユーザーが `/jobs` ジョブ API エンドポイントに HTTP `POST` リクエストを送信すると、入力データは 2 つの異なるレベルで検証されます。
  - Amazon API Gateway は、最初のリクエスト検証を担当します。
  - イベント処理関数は、2 番目のリクエストを実行します。

    ユーザーが `/jobs/{jobId}` ジョブ API エンドポイントに対して HTTP `GET` リクエストを実行する場合、検証は実行されません。追加の入力検証とセキュリティレベルの向上が必要なユースケースの場合は、AWS WAF を使用した API 保護を評価します。

エピック

環境をセットアップする

タスク	説明	必要なスキル
リポジトリのクローン作成	リポジトリをローカルに複製するには、次のコマンドを実行します。 `git clone https://github.com/aws-samples/asynchronous-event-processing-api-gateway-lambda-cdk.git`	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル

プロジェクトを設定します。	ディレクトリをリポジトリルートに変更し、Projen を使用して Python 仮想環境とすべてのツールを設定します。
	`cd asynchronous-event-processing-api-gateway-api-gateway-lambda-cdk`
	`npx projen`
		DevOps エンジニア

事前コミットフックをインストールします。	事前コミットフックをインストールするには、以下を実行します。
	1. Python 仮想環境をアクティブ化します:
	`source .env/bin/activate`
	2. 事前コミットフックをインストールします:
	`pre-commit install`
	`pre-commit install --hook-type commit-msg`
		DevOps エンジニア

サンプルアーキテクチャをデプロイする

タスク	説明	必要なスキル
ブートストラップ AWS CDK。	AWS CDK でブートストラップするには AWS アカウント、次のコマンドを実行します。	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	`AWS_PROFILE=$YOUR_AWS_PROFILE npx projen bootstrap`	
サンプルアーキテクチャをデプロイします。	にサンプルアーキテクチャをデプロイするには AWS アカウント、次のコマンドを実行します。 `AWS_PROFILE=$YOUR_AWS_PROFILE npx projen deploy`	AWS DevOps

アーキテクチャをテストする

タスク	説明	必要なスキル
テストの前提条件をインストールします。	AWS Command Line Interface (AWS CLI)、Postman、jq をワークステーションにインストールします。 Postman を使用してこのサンプルアーキテクチャをテストすることをお勧めしますが、必須ではありません。代替の API テストツールを選択する場合は、AWS 署名バージョン 4 認証に対応していることを確認し、また、REST API をエクスポートして検査できる公開 API エンドポイントを参照してください。	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
JobsAPIInvokeRole を引き受けます。	deploy コマンドから出力された JobsAPIInvokeRole を引き受けます。 `CREDENTIALS=$(AWS_ PROFILE=$<YOUR_AWS _PROFILE> aws sts assume-role \ --no-cli-pager \ --role-arn $<JOBS_AP I_INVOKE_ROLE_ARN> \ --role-session-name JobsAPIInvoke) export AWS_ACCES S_KEY_ID=$(cat $CREDENTIALS \| jq '.Credentials''.Ac cessKeyId') export AWS_SECRE T_ACCESS_KEY=$(cat $CREDENTIALS \| jq '.Credentials''.Se cretAccessKey') export AWS_SESSI ON_TOKEN==$(cat $CREDENTIALS | jq '.Credentials''.Se ssionToken')`	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
Postman を設定します。	1. リポジトリに含まれている Postman コレクションをインポートするには、Postman ドキュメントの指示に従います。 2. JobsAPI 変数を次の値で設定します。 • accessKey – assume-role コマンドからの Credentials.AccessKeyId の属性値。 • baseUrl – 末尾にスラッシュがない、デプロイコマンドからの JobsApiJobsAPIEndpoint 出力の値。 • region – サンプルアーキテクチャをデプロイした AWS リージョン の値 • seconds – サンプルジョブの入力パラメータの値。正の整数を指定する必要があります。 • secretKey – assume-role コマンドからの Credentials.SecretAccessKey の属性値。 • sessionToken – assume-role コマンドからの Credentia	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	`ls.SessionToken` の属性値。	
サンプルアーキテクチャをテストします。	サンプルアーキテクチャをテストするには、ジョブ API にリクエストを送信します。詳細については、Postman ドキュメントを参照してください。	DevOps エンジニア

トラブルシューティング

問題	ソリューション
Amazon CloudWatch Logs ロググループ / `aws/apigateway/JobsAPIAccessLogs` が既に存在するため、サンプルアーキテクチャの破壊とその後の再デプロイは失敗します。	1. 必要に応じてログデータを Amazon S3 へエクスポートします。 2. CloudWatch Logs ロググループ `/aws/apigateway/JobsAPIAccessLogs` を削除します。 3. サンプルアーキテクチャを再デプロイします。

関連リソース

- API Gateway マッピングテンプレートとアクセスロギング変数リファレンス
- バックエンド Lambda 関数の非同期呼び出しを設定する

Amazon API Gateway と Amazon DynamoDB Streams を使用してイベントを非同期的に処理する

Amazon Web Services、Andrea Meroni、Mariem Kthiri、Nadim Majed、Alessandro Trisolini、Michael Wallner

概要

Amazon API Gateway は、開発者が API を作成、配布、保守、監視、保護するために規模に関係なく使用できるフルマネージドサービスです。最大で数十万個の同時 API コールの受け入れと処理に伴うすべてのタスクを取り扱います。

API Gateway の重要なサービスクォータは、統合タイムアウトです。このタイムアウトは、バックエンドサービスがレスポンスを返さなければならない最大時間で、その後は REST API がエラーを返します。29 秒のハードリミットは、同期ワークロードでは一般的に許容されます。ただし、この制限は、非同期ワークロードで API Gateway を使用するデベロッパーにとっての課題です。

このパターンは、API Gateway、Amazon DynamoDB Streams、および を使用してイベントを非同期的に処理するためのアーキテクチャの例を示しています AWS Lambda。このアーキテクチャは、同じ入力パラメータを使用した並列処理ジョブの実行をサポートし、インターフェイスとして基本的な REST API を使用します。この例では、Lambda をバックエンドとして使用すると、ジョブの期間は 15 分に制限されます。この制限を回避するには、代替サービスを使用して受信イベント (例:) を処理します AWS Fargate。

Projen は、ローカル開発環境をセットアップし AWS アカウント、AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) Toolkit、Docker、Node.js と組み合わせてサンプルアーキテクチャをターゲットにデプロイするために使用されます。Projen は、事前コミットと、コードの品質保証、セキュリティスキャン、ユニットテストに使用されるツールを使用して、Python 仮想環境を自動でセットアップします。詳しくは「ツール」セクションをご確認ください。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブな AWS アカウント
- ワークステーションにインストールされている以下のツール:
  - AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) Toolkit バージョン 2.85.0 以降
  - Docker バージョン 20.10.21 以降

- Node.js バージョン 18 以降
- Projen バージョン 0.71.111 以降
- Python バージョン 3.9.16 以降

制限事項

- スロットリングを避けるため、DynamoDB Streams の推奨最大リーダー数は 2 です。
- ジョブの最大ランタイムは、Lambda 関数の最大ランタイム (15 分) によって制限されます。
- 同時ジョブリクエストの最大数は、Lambda 関数の予約済み同時実行数によって制限されます。

アーキテクチャ

アーキテクチャ

次の図は、Amazon EventBridge イベントアーカイブに保存されたイベントと、DynamoDB Streams およびイベント処理とエラー処理の Lambda 関数とのジョブ API の相互作用を示しています。

一般的なワークフローには、以下のステップが含まれます。

1. AWS Identity and Access Management (IAM) に対して認証し、セキュリティ認証情報を取得します。
2. HTTP POST リクエストを `/jobs` ジョブ API エンドポイントに送信し、リクエスト本文のジョブパラメータを指定します。
3. ジョブ API は、ジョブ識別子を含む HTTP レスポンスを返します。
4. ジョブ API は、ジョブパラメータを `jobs_table` Amazon DynamoDB テーブルに置きます。
5. `jobs_table` DynamoDB テーブルの DynamoDB ストリームは、イベント処理 Lambda 関数を呼び出します。
6. イベント処理 Lambda 関数はイベントを処理し、ジョブ結果を DynamoDB `jobs_table` テーブルに置きします。一貫した結果を確保するために、イベント処理関数は楽観的ロックメカニズムを実装します。
7. ステップ 3 の `/jobs/{jobId}` ジョブ識別子を `{jobId}` として、ジョブ API エンドポイントに HTTP GET リクエストを送信します。
8. ジョブ API は DynamoDB `jobs_table` テーブルにクエリを実行してジョブ結果を取得します。

9. ジョブ API は、ジョブ結果を含む HTTP レスポンスを返します。
10. イベント処理が失敗した場合、イベント処理関数のソースマッピングは、エラー処理を行う Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) トピックにイベントを送信します。
11. エラー処理 SNS トピックは、イベントをエラー処理関数に非同期的にプッシュします。
12. エラー処理関数は、DynamoDB `jobs_table` テーブルにジョブパラメータを置きます。

    ジョブ API エンドポイントに HTTP `GET` リクエストを送信することで、`/jobs/{jobId}` ジョブパラメータを取得できます。
13. エラー処理が失敗した場合、エラー処理関数はイベントを Amazon EventBridge アーカイブに送信します。

    EventBridge を使用して、アーカイブされたイベントを再生できます。

ツール

AWS サービス

- AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) は、AWS クラウドインフラストラクチャをコードで定義して割り当てるのに役立つソフトウェア開発フレームワークです。
- Amazon DynamoDB は、フルマネージド NoSQL データベースサービスです。高速かつ予測可能でスケーラブルなパフォーマンスを提供します。
- 「Amazon EventBridge」 は、アプリケーションをさまざまなソースのデータに接続するために支援するサーバーレスイベントバスサービスです。たとえば、AWS Lambda 関数、API 宛先を使用する HTTP 呼び出しエンドポイント、または他の AWS アカウントのイベントバスなどです。
- AWS Lambda は、サーバーのプロビジョニングや管理を行うことなくコードを実行できるコンピューティングサービスです。必要に応じてコードを実行し、自動的にスケーリングするため、課金は実際に使用したコンピューティング時間に対してのみ発生します。
- 「Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)」は、ウェブサーバーやメールアドレスなど、パブリッシャーとクライアント間のメッセージの交換を調整および管理するのに役立ちます。

その他のツール

- autopep8 は、Python Enhancement Proposal (PEP) 8 スタイルガイドに基づいて自動的に Python コードをフォーマットします。
- Bandit は Python コードをスキャンして、一般的なセキュリティ問題を見つけます。

- Commitizen は Git コミットチェッカーと CHANGELOG ジェネレーターです。
- cfn-lint は linter AWS CloudFormation です
- Checkov は、Infrastructure as Code (IaC) のセキュリティとコンプライアンスの設定ミスをチェックする静的コード分析ツールです。
- jq は JSON を構文解析するコマンドラインツールです。
- Postman は API プラットフォームです。
- 事前コミットは Git フックマネージャーです。
- Projen はプロジェクトジェネレーターです。
- 「pytest」は、小さくて読みやすいテストを書くための Python フレームワークです。

コードリポジトリ

このアーキテクチャコードの例は、GitHub Asynchronous Processing with API Gateway and DynamoDB Streams リポジトリから取得できます。

ベストプラクティス

- この例のアーキテクチャには、デプロイされたインフラストラクチャのモニタリングは含まれません。モニタリングが必要なユースケースの場合は、CDK モニタリングコンストラクトまたは別のモニタリングソリューションの追加を評価します。
- このアーキテクチャ例では、IAM アクセス許可を使用して、ジョブ API へのアクセスを制御します。JobsAPIInvokeRole を引き受ける権限を持つユーザーは、ジョブ API を呼び出すことができます。そのため、アクセスコントロールメカニズムはバイナリです。より複雑な認可モデルが必要なユースケースの場合は、別のアクセスコントロールメカニズムの使用を評価します。
- ユーザーが /jobs ジョブ API エンドポイントに HTTP POST リクエストを送信すると、入力データは 2 つの異なるレベルで検証されます。
  - API Gateway は、最初のリクエスト検証を担当します。
  - イベント処理関数は、2 番目のリクエストを実行します。

    ユーザーが /jobs/{jobId} ジョブ API エンドポイントに対して HTTP GET リクエストを実行する場合、検証は実行されません。ユースケースで追加の入力検証とセキュリティレベルの向上が必要な場合は、 AWS WAF を使用して API を保護します。

- スロットリングを避けるために、DynamoDB Streams ドキュメントでは、ユーザーが同じストリームのシャードから 3 つ以上のコンシューマーで読み取ることを推奨していません。コン

シューマーの数をスケールアウトするため、Amazon Kinesis Data Streams を使用することをお勧めします。

- この例では、DynamoDB `jobs_table` テーブル内の項目の一貫した更新を確保するために、楽観的ロックが使用されています。ユースケースの要件によっては、悲観的ロックなど、より信頼性の高いロックメカニズムを実装する必要がある場合があります。

エピック

環境をセットアップする

タスク	説明	必要なスキル
リポジトリのクローン作成	リポジトリをローカルに複製するには、次のコマンドを実行します。 `git clone https://github.com/aws-samples/asynchronous-event-processing-api-gateway-dynamodb-streams-cdk.git`	DevOps エンジニア

プロジェクトを設定します。	ディレクトリをリポジトリルートに変更し、Projen を使用して Python 仮想環境とすべてのツールを設定します。
	`cd asynchronous-event-processing-api-gateway-api-gateway-dynamodb-streams-cdk`
	`npx projen`
		DevOps エンジニア

事前コミットフックをインストールします。	事前コミットフックをインストールするには、以下を実行します。	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル

	1. Python 仮想環境をアクティブ化します:
	`source .env/bin/activate`
	2. 事前コミットフックをインストールします:
	`pre-commit install`
	`pre-commit install --hook-type commit-msg`	

サンプルアーキテクチャをデプロイする

タスク	説明	必要なスキル
ブートストラップ AWS CDK。	AWS CDK でブートストラップするには AWS アカウント、次のコマンドを実行します。 `AWS_PROFILE=$YOUR_AWS_PROFILE npx projen bootstrap`	AWS DevOps
サンプルアーキテクチャをデプロイします。	にサンプルアーキテクチャをデプロイするには AWS アカウント、次のコマンドを実行します。 `AWS_PROFILE=$YOUR_AWS_PROFILE npx projen deploy`	AWS DevOps

アーキテクチャをテストする

タスク	説明	必要なスキル
テストの前提条件をインストールします。	AWS Command Line Interface (AWS CLI)、Postman、jq をワークステーションにインストールします。 Postman を使用してこのサンプルアーキテクチャをテストすることをお勧めしますが、必須ではありません。代替の API テストツールを選択する場合は、AWS 署名バージョン 4 認証をサポートしていることを確認し、また、REST API をエクスポートして検査できる公開 API エンドポイントを参照してください。	DevOps エンジニア
`JobsAPIInvokeRole` を引き受けます。	deploy コマンドから出力された `JobsAPIInvokeRole` を引き受けます。 `CREDENTIALS=$(AWS_PROFILE=$<YOUR_AWS_PROFILE> aws sts assume-role \ --no-cli-pager \ --role-arn $<JOBS_API_INVOKE_ROLE_ARN> \ --role-session-name JobsAPIInvoke) export AWS_ACCESS_KEY_ID=$(cat $CREDENTIALS | jq '.Credentials''.AccessKeyId')`	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	export AWS_SECRE T_ACCESS_KEY=$(cat $CREDENTIALS \| jq '.Credentials''.Se cretAccessKey') export AWS_SESSI ON_TOKEN==$(cat $CREDENTIALS | jq '.Credentials''.Se ssionToken')	

タスク	説明	必要なスキル

Postman を設定します。	• リポジトリに含まれている Postman コレクションをインポートするには、Postman ドキュメントの指示に従います。
	• JobsAPI 変数を次の値で設定します。
	  • accessKey – assume-role コマンドからの Credentials.AccessKeyId の属性値。
	  • baseUrl – 末尾にスラッシュがない、deploy コマンドからの JobsApiJobsAPIEndpoint 出力の値。
	  • region – サンプルアーキテクチャをデプロイ AWS リージョン した の値。
	  • seconds – サンプルジョブの入力パラメータの値。正の整数を指定する必要があります。
	  • secretKey – assume-role コマンドからの Credentials.SecretAccessKey の属性値。
	  • sessionToken – assume-role コマンドからの Credentia
		AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	`ls.SessionToken` の属性値。	
サンプルアーキテクチャをテストします。	サンプルアーキテクチャをテストするには、ジョブ API にリクエストを送信します。詳細については、Postman ドキュメントを参照してください。	DevOps エンジニア

トラブルシューティング

問題	ソリューション
Amazon CloudWatch Logs ロググループ `/aws/apigateway/JobsAPIAccessLogs` が既に存在するため、サンプルアーキテクチャの破壊とその後の再デプロイは失敗します。	1. 必要に応じて、ログデータを Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) にエクスポートします。 2. CloudWatch Logs ロググループ `/aws/apigateway/JobsAPIAccessLogs` を削除します。 3. サンプルアーキテクチャを再デプロイします。

関連リソース

- API Gateway マッピングテンプレートとアクセスロギング変数リファレンス
- DynamoDB Streams のデータキャプチャを変更する
- バージョン番号によるオプティミスティックロック
- Kinesis Data Streams を使用して DynamoDB への変更をキャプチャする

Amazon API Gateway、Amazon SQS、および AWS Fargate でイベントを非同期的に処理する

Amazon Web Services、Andrea Meroni、Mariem Kthiri、Nadim Majed、Alessandro Trisolini、Michael Wallner

概要

Amazon API Gateway は、開発者が API を作成、配布、保守、監視、保護するために規模に関係なく使用できるフルマネージドサービスです。最大で数十万個の同時 API コールの受け入れと処理に伴うすべてのタスクを取り扱います。

API Gateway の重要なサービスクォータは、統合タイムアウトです。このタイムアウトは、バックエンドサービスがレスポンスを返さなければならない最大時間で、その後は REST API がエラーを返します。29 秒のハードリミットは、同期ワークロードでは一般的に許容されます。ただし、この制限は、非同期ワークロードで API Gateway を使用するデベロッパーにとっての課題です。

このパターンは、API Gateway、Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)、および を使用してイベントを非同期的に処理するアーキテクチャの例を示しています AWS Fargate。このアーキテクチャは、期間制限なしでの処理ジョブの実行をサポートし、インターフェイスとして基本的な REST API を使用します。

Projen は、ローカル開発環境をセットアップし AWS アカウント、AWS Cloud Development Kit (AWS CDK)、Docker、Node.js と組み合わせてサンプルアーキテクチャをターゲットにデプロイするために使用されます。Projen は、事前コミットと、コードの品質保証、セキュリティスキャン、ユニットテストに使用されるツールを使用して、Python 仮想環境を自動でセットアップします。詳しくは「ツール」セクションをご確認ください。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブな AWS アカウント
- ワークステーションにインストールされている以下のツール:
  - AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) Toolkit バージョン 2.85.0 以降
  - Docker バージョン 20.10.21 以降
  - Node.js バージョン 18 以降
  - Projen バージョン 0.71.111 以降

- Python バージョン 3.9.16 以降

制限事項

- 同時ジョブは 1 分あたり 500 タスクに制限されます。これは、Fargate がプロビジョニングできるタスクの最大数です。

アーキテクチャ

次の図は、ジョブ API と `jobs` Amazon DynamoDB テーブル、イベント処理 Fargate サービス、およびエラー処理 AWS Lambda 関数とのやり取りを示しています。イベントは Amazon EventBridge イベントアーカイブに保存されます。

一般的なワークフローには、以下のステップが含まれます。

1. AWS Identity and Access Management (IAM) に対して認証し、セキュリティ認証情報を取得します。
2. HTTP `POST` リクエストを `/jobs` ジョブ API エンドポイントに送信し、リクエスト本文のジョブパラメータを指定します。
3. API Gateway REST API であるジョブ API は、ジョブ識別子を含む HTTP レスポンスを返します。
4. ジョブ API は、SQS キューにメッセージを送信します。
5. Fargate は SQS キューからメッセージをプルし、イベントを処理し、ジョブ結果を `jobs` DynamoDB テーブルに置きます。
6. ステップ 3 の `/jobs/{jobId}` ジョブ識別子を `{jobId}` として、ジョブ API エンドポイントに HTTP `GET` リクエストを送信します。
7. ジョブ API は DynamoDB `jobs` テーブルにクエリを実行してジョブ結果を取得します。
8. ジョブ API は、ジョブ結果を含む HTTP レスポンスを返します。
9. イベント処理が失敗した場合、SQS キューはイベントをデッドレターキュー (DLQ) に送信します。
10. EventBridge イベントはエラー処理関数を開始します。
11. エラー処理関数は、DynamoDB `jobs` テーブルにジョブパラメータを置きます。
12. ジョブ API エンドポイントに HTTP `GET` リクエストを送信することで、`/jobs/{jobId}` ジョブパラメータを取得できます。

13エラー処理が失敗した場合、エラー処理関数はイベントを EventBridge アーカイブに送信します。

EventBridge を使用して、アーカイブされたイベントを再生できます。

ツール

AWS サービス

- AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) は、コードで AWS クラウド インフラストラクチャを定義およびプロビジョニングするのに役立つソフトウェア開発フレームワークです。
- Amazon DynamoDB は、フルマネージド NoSQL データベースサービスです。高速かつ予測可能でスケーラブルなパフォーマンスを提供します。
- AWS Fargate を使用すると、サーバーや Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスを管理する必要なくコンテナを実行できます。Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) と組み合わせて使用されます。
- Amazon EventBridge は、アプリケーションをさまざまなソースのリアルタイムデータに接続できるようにするサーバーレスイベントバスサービスです。例えば、Lambda 関数、API 宛先を使用する HTTP 呼び出しエンドポイント、その他の AWS アカウントのイベントバスなどです。
- AWS Lambda は、サーバーのプロビジョニングや管理を行うことなくコードを実行できるコンピューティングサービスです。必要に応じてコードを実行し、自動的にスケーリングするため、課金は実際に使用したコンピューティング時間に対してのみ発生します。
- 「Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 」は、安全で耐久性があり、配信ソフトウェアシステムとコンポーネントを統合および分離できる利用可能なホスト型キューを提供します。

その他のツール

- autopep8 は、Python Enhancement Proposal (PEP) 8 スタイルガイドに基づいて自動的に Python コードをフォーマットします。
- Bandit は Python コードをスキャンして、一般的なセキュリティ問題を見つけます。
- Commitizen は Git コミットチェッカーと `CHANGELOG` ジェネレーターです。
- cfn-lint は linter AWS CloudFormation です
- Checkov は、Infrastructure as Code (IaC) のセキュリティとコンプライアンスの設定ミスをチェックする静的コード分析ツールです。
- jq は JSON を構文解析するコマンドラインツールです。

- Postman は API プラットフォームです。
- 事前コミットは Git フックマネージャーです。
- Projen はプロジェクトジェネレーターです。
- 「pytest」は、小さくて読みやすいテストを書くための Python フレームワークです。

コードリポジトリ

このアーキテクチャコードの例は、GitHub Asynchronous Processing with API Gateway and SQS リポジトリにあります。

ベストプラクティス

- この例のアーキテクチャには、デプロイされたインフラストラクチャのモニタリングは含まれません。モニタリングが必要なユースケースの場合は、CDK モニタリングコンストラクトまたは別のモニタリングソリューションの追加を評価します。
- このアーキテクチャ例では、IAM アクセス許可を使用して、ジョブ API へのアクセスを制御します。`JobsAPIInvokeRole` を引き受ける権限を持つユーザーは、ジョブ API を呼び出すことができます。そのため、アクセスコントロールメカニズムはバイナリです。より複雑な認可モデルが必要なユースケースの場合は、別のアクセスコントロールメカニズムの使用を評価します。
- ユーザーが `/jobs` ジョブ API エンドポイントに HTTP `POST` リクエストを送信すると、入力データは 2 つの異なるレベルで検証されます。
  - API Gateway は、最初のリクエスト検証を担当します。
  - イベント処理関数は、2 番目のリクエストを実行します。

    ユーザーが `/jobs/{jobId}` ジョブ API エンドポイントに対して HTTP `GET` リクエストを実行する場合、検証は実行されません。ユースケースで追加の入力検証とセキュリティレベルの向上が必要な場合は、 AWS WAF を使用して API を保護します。

エピック

環境をセットアップする

タスク	説明	必要なスキル
リポジトリのクローン作成	リポジトリをローカルに複製するには、次のコマンドを実行します。 `git clone https://github.com/aws-samples/asynchronous-event-processing-api-gateway-sqs-cdk.git`	DevOps エンジニア

プロジェクトを設定します。	ディレクトリをリポジトリルートに変更し、Projen を使用して Python 仮想環境とすべてのツールを設定します。
	
	`cd asynchronous-event-processing-api-gateway-api-gateway-sqs-cdk`
	`npx projen`
		DevOps エンジニア

事前コミットフックをインストールします。	事前コミットフックをインストールするには、以下を実行します。 1. Python 仮想環境をアクティブ化します: `source .env/bin/activate` 2. 事前コミットフックをインストールします:	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	`pre-commit install` `pre-commit install --hook-type commit-msg`	

サンプルアーキテクチャをデプロイする

タスク	説明	必要なスキル
ブートストラップ AWS CDK。	AWS CDK でブートストラップするには AWS アカウント、次のコマンドを実行します。 `AWS_PROFILE=$YOUR_AWS_PROFILE npx projen bootstrap`	AWS DevOps
サンプルアーキテクチャをデプロイします。	にサンプルアーキテクチャをデプロイするには AWS アカウント、次のコマンドを実行します。 `AWS_PROFILE=$YOUR_AWS_PROFILE npx projen deploy`	AWS DevOps

アーキテクチャをテストする

タスク	説明	必要なスキル
テストの前提条件をインストールします。	AWS Command Line Interface (AWS CLI)、Postman、jq を	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	ワークステーションにインストールします。 Postman を使用してこのサンプルアーキテクチャをテストすることをお勧めしますが、必須ではありません。代替の API テストツールを選択する場合は、AWS 署名バージョン 4 認証に対応していることを確認し、また、REST API をエクスポートして検査できる公開 API エンドポイントを参照してください。	

タスク	説明	必要なスキル
JobsAPIInvokeRole を引き受けます。	deploy コマンドから出力された JobsAPIInvokeRole を引き受けます。 `CREDENTIALS=$(AWS_ PROFILE=$<YOUR_AWS _PROFILE> aws sts assume-role \ --no-cli-pager \ --role-arn $<JOBS_AP I_INVOKE_ROLE_ARN> \ --role-session-name JobsAPIInvoke) export AWS_ACCES S_KEY_ID=$(cat $CREDENTIALS \| jq '.Credentials''.Ac cessKeyId') export AWS_SECRE T_ACCESS_KEY=$(cat $CREDENTIALS \| jq '.Credentials''.Se cretAccessKey') export AWS_SESSI ON_TOKEN==$(cat $CREDENTIALS | jq '.Credentials''.Se ssionToken')`	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル

Postman を設定します。	• リポジトリに含まれている Postman コレクションをインポートするには、Postman ドキュメントの指示に従います。
	• JobsAPI 変数を次の値で設定します。
	  • accessKey – assume-role コマンドからの Credentials.AccessKeyId の属性値。
	  • baseUrl – 末尾にスラッシュがない、deploy コマンドからの JobsApiJobsAPIEndpoint 出力の値。
	  • region – サンプルアーキテクチャをデプロイ AWS リージョン した の値。
	  • seconds – サンプルジョブの入力パラメータの値。正の整数を指定する必要があります。
	  • secretKey – assume-role コマンドからの Credentials.SecretAccessKey の属性値。
	  • sessionToken – assume-role コマンドからの Credentia
		AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	ls.SessionToken の属性値。	
サンプルアーキテクチャをテストします。	サンプルアーキテクチャをテストするには、ジョブ API にリクエストを送信します。詳細については、Postman ドキュメントを参照してください。	DevOps エンジニア

トラブルシューティング

問題	ソリューション
Amazon CloudWatch Logs ロググループ /aws/apigateway/JobsAPIAccessLogs が既に存在するため、サンプルアーキテクチャの破壊とその後の再デプロイは失敗します。	1. 必要に応じて、ログデータを Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) にエクスポートします。 2. CloudWatch Logs ロググループ /aws/apigateway/JobsAPIAccessLogs を削除します。 3. サンプルアーキテクチャを再デプロイします。
CloudWatch Logs ロググループ /aws/ecs/EventProcessingServiceLogs が既に存在するため、サンプルアーキテクチャの破壊とその後の再デプロイは失敗します。	1. 必要に応じてログデータを Amazon S3 へエクスポートします。 2. CloudWatch Logs ロググループ /aws/ecs/EventProcessingServiceLogs. を削除します。 3. サンプルアーキテクチャを再デプロイします。

関連リソース

- API Gateway マッピングテンプレートとアクセスロギング変数リファレンス
- 一般的なエラーを解決するために、API Gateway REST API を Amazon SQS と統合する方法を教えてください。

AWS Step Functions から AWS Systems Manager Automation タスクを同期的に実行する

Elie El khoury、Amazon Web Services

概要

このパターンでは、 AWS Step Functions と を統合する方法について説明します AWS Systems Manager。 AWS SDK サービス統合を使用して、ステートマシンワークフローからタスクトークンで Systems Manager startAutomationExecution API を呼び出し、トークンが成功または失敗の呼び出しで戻るまで一時停止します。この統合の例を示すために、このパターンはオートメーションドキュメント (ランブック) ラッパーを `AWS-RunShellScript` または `AWS-RunPowerShellScript` ドキュメントの周囲に実装し、`.waitForTaskToken` を使用して `AWS-RunShellScript` または `AWS-RunPowerShellScript` を同期的に呼び出します。Step Functions での AWS SDK サービス統合の詳細については、「 AWS Step Functions デベロッパーガイド」を参照してください。

Step Functions は、分散アプリケーションの構築、IT およびビジネスプロセスの自動化、サービスを使用したデータおよび機械学習パイプラインの構築に使用できる、ローコードのビジュアルワークフロー AWS サービスです。ワークフローは失敗、再試行、並列化、サービス統合、オブザーバビリティを管理するので、より価値の高いビジネスロジックに集中できます。

の一機能であるオートメーションは AWS Systems Manager、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)、Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)、Amazon Redshift、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) AWS のサービス などの の一般的なメンテナンス、デプロイ、修復タスクを簡素化します。Amazon S3 オートメーションを使用すると、自動化の同時実行性をきめ細かく制御できます。例えば、同時実行のターゲットにするリソースの数や、オートメーションを停止する前に許容可能なエラーの発生数を指定することが可能です。

ランブックのステップ、パラメータ、例など、実装の詳細については、「追加情報」セクションを参照してください。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブな AWS アカウント
- AWS Identity and Access Management Step Functions と Systems Manager にアクセスするための (IAM) アクセス許可

- Systems Manager Agent (SSM Agent) がインストールされた EC2 インスタンス
- ランブックを実行する予定のインスタンスにアタッチされた Systems Manager の IAM インスタンスプロファイル
- 以下の IAM 権限を持つ Step Functions ロール (最小特権の原則に従う):

```
{
            "Effect": "Allow",
            "Action": "ssm:StartAutomationExecution",
            "Resource": "*"
 }
```

製品バージョン

- SSM ドキュメントスキーマバージョン 0.3 以降
- SSM エージェントバージョン 2.3.672.0 以降。

アーキテクチャ

ターゲットテクノロジースタック

- AWS Step Functions
- AWS Systems Manager Automation

ターゲットアーキテクチャ

自動化とスケール

- このパターンは、ランブックを複数のインスタンスにデプロイするために使用できる AWS CloudFormation テンプレートを提供します。(GitHub Step Functions and Systems Manager implementation を参照してください)。

ツール

AWS のサービス

- AWS CloudFormation は、 AWS リソースをセットアップし、迅速かつ一貫してプロビジョニングし、 AWS アカウント および リージョン全体のライフサイクルを通じてリソースを管理するのに役立ちます。
- AWS Identity and Access Management (IAM) は、誰を認証し、誰に使用する権限を付与するかを制御することで、 AWS リソースへのアクセスを安全に管理するのに役立ちます。
- AWS Step Functions は、 AWS Lambda 関数やその他の を組み合わせてビジネスクリティカルなアプリケーション AWS のサービス を構築するのに役立つサーバーレスオーケストレーションサービスです。
- AWS Systems Manager は、 AWS クラウドで実行されるアプリケーションとインフラストラクチャの管理に役立ちます。これにより、アプリケーションとリソースの管理が簡素化され、運用上の問題を検出して解決する時間を短縮し、 AWS リソースを大規模に安全に管理できます。

コード

このパターンのコードは、GitHub 内の「Step Functions and Systems Manager implementation」リポジトリで利用できます。

エピック

ランブックの作成

タスク	説明	必要なスキル
CloudFormation テンプレートをダウンロードします。	GitHub リポジトリの `cloudformation` フォルダから `ssm-automation-documents.cfn.json` テンプレートをダウンロードします。	AWS DevOps
ランブックを作成します。	にサインインし AWS マネジメントコンソール、CloudFormation コンソールを開き、テンプレートをデプロイします。CloudFormation テンプレートのデプロイの詳細について	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	は、CloudFormation ドキュメントのCloudFormation 「コンソールでのスタックの作成」を参照してください。CloudFormation CloudFormation テンプレートは 3 つのリソースをデプロイします。 • `SfnRunCommandByInstanceIds` – インスタンス ID を使用して `AWS-RunShellScript` または `AWS-RunPowerShellScript` を実行できるランブック。 • `SfnRunCommandByTargets` – ターゲットを使用して `AWS-RunShellScript` または `AWS-RunPowerShellScript` を実行できるランブック。 • `SSMSyncRole` – ランブックが担う IAM ロール。	

サンプルステートマシンを作成する

タスク	説明	必要なスキル
テストステートマシンを作成します。	AWS Step Functions デベロッパーガイドの手順に従って、ステートマシンを作成して実行します。定義には、次のコードを使用してください。	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	必ず、アカウント内の有効な Systems Manager 対応インスタンスの ID で InstanceIds 値を更新してください。 `{ "Comment": "A description of my state machine", "StartAt": "StartAutomationWaitForCallBack", "States": { "StartAutomationWaitForCallBack": { "Type": "Task", "Resource": "arn:aws:states:::aws-sdk:ssm:startAutomationExecution.waitForTaskToken", "Parameters": { "DocumentName": "SfnRunCommandByInstanceIds", "Parameters": { "InstanceIds": ["i-1234567890abcdef0"], "taskToken.$": "States.Array($$.Task.Token)", "workingDirectory": ["/home/ssm-user/"], "Commands": [`	

タスク	説明	必要なスキル
	"echo \"This is a test running automation waitForTaskToken\" >> automation.log", "sleep 100"], "executionTimeout": ["10800"], "deliveryTimeout": ["30"], "shell": ["Shell"] } }, "End": true } } } このコードはランブックを呼び出して、Systems Manager Automation への `waitForTaskToken` 呼び出しを示す 2 つのコマンドを実行します。 `shell` パラメータ値 (`Shell` または `PowerShell`) は、オートメーションドキュメントが `AWS-RunShellScript` または `AWS-RunPowerShellScript` を実行するかどうかを決定します。	

タスク	説明	必要なスキル
	タスクは /home/ssm-user/automation.log ファイルに「これはテスト実行オートメーションの WaitForTaskToken」と書き込み、100 秒間スリープしてからタスクトークンが返され、ワークフロー内の次のタスクがリリースされます。 代わりに SfnRunCommandByTargets ランブックを呼び出したい場合は、前のコードの Parameters セクションを以下のコードに置き換えてください。 `"Parameters": { "Targets": [ { "Key": "InstanceIds", "Values": [ "i-02573cafcfEXAMPLE", "i-0471e04240EXAMPLE" ] } ],`	

タスク	説明	必要なスキル
ステートマシンの IAM ロールを更新します。	前のステップでは、ステートマシンの専用の IAM ロールが自動的に作成されます。ただし、ランブックを呼び出すアクセス許可は付与されません。以下のアクセス許可を追加して、ロールを更新します。 `{ "Effect": "Allow", "Action": "ssm:StartAutomationExecution", "Resource": "*" }`	AWS DevOps
同期呼び出しを検証します。	ステートマシンを実行して、Step Functions と Systems Manager オートメーション間の同期呼び出しを検証します。 出力例については、「追加情報」セクションを参照してください。	AWS DevOps

関連リソース

- の開始方法 AWS Step Functions (AWS Step Functions デベロッパーガイド)
- タスクトークンを使用してコールバックを待機する (AWS Step Functions デベロッパーガイド、サービス統合パターン)
- send_task_success と send_task_failure の API コール (Boto3 ドキュメント)
- AWS Systems Manager 自動化 (AWS Systems Manager ユーザーガイド)

追加情報

実装の詳細

このパターンは、2 つの Systems Manager ランブックをデプロイする CloudFormation テンプレートを提供します。

- SfnRunCommandByInstanceIds は、インスタンス ID を使用して AWS-RunShellScript または AWS-RunPowerShellScript コマンドを実行します。
- SfnRunCommandByTargets は、ターゲットを使用して AWS-RunShellScript または AWS-RunPowerShellScript コマンドを実行します。

各ランブックには、Step Functions の .waitForTaskToken オプションを使用する際に同期呼び出しを実現するための 4 つのステップが実装されています。

[ステップ]	[アクション]	説明
1	Branch	shell パラメータ値 (Shell または PowerShell) をチェックして、Linux で AWS-RunShellScript を実行するか Windows で AWS-RunPowerShellScript を実行するかを決定します。
2	RunCommand_Shell 、または RunCommand_PowerShell	複数の入力を受け取り、RunShellScript または RunPowerShellScript コマンドを実行します。詳細については、Systems Manager コンソールの RunCommand_Shell または RunCommand_PowerShell オートメーションドキュメントの [詳細] タブを確認してください。

3	SendTaskFailure	ステップ 2 が中止またはキャンセルされたときに実行されます。Step Functions send_task_failure API を呼び出し、ステートマシンから渡されたトークン、障害エラー、障害の原因の説明の 3 つのパラメータを入力として受け入れます。
4	SendTaskSuccess	ステップ 2 が成功すると実行されます。ステートマシンから渡されたトークンを入力として受け入れる Step Functions send_task_success API を呼び出します。

ランブックパラメータ

SfnRunCommandByInstanceIds ランブック:

パラメータ名	タイプ	オプションまたは必須	説明
shell	文字列	必須	Linux で AWS-RunShellScript を実行するか Windows で AWS-RunPowerShellScript を実行するかを決定するインスタンスシェル。
deliveryTimeout	整数	オプションです。	インスタンスの SSM Agent にコマンドが配信されるまで待機する時間 (秒単位)。このパラメータの最小値

			は 30 (0.5 分)、最大値は 2,592,000 (720 時間) です。
executionTimeout	String	オプションです。	コマンドが失敗したと見なされるまでに完了するまでの時間 (秒単位)。デフォルト値は 3,600 (1 時間) です。最大値は 172800 (48 時間) です。
workingDirectory	String	オプションです。	インスタンスの作業ディレクトリへのパス。
Commands	StringList	必須	実行するシェルスクリプトまたはコマンド。
InstanceIds	StringList	必須	コマンドを実行するインスタンス ID です。
taskToken	String	必須	コールバックレスポンスに使用するタスクトークン。

SfnRunCommandByTargets ランブック:

名前	型	オプションまたは必須	説明
shell	文字列	必須	Linux で AWS-RunShellScript を実行するか Windows で AWS-RunPowerShellScript を実行するかを決定

			するインスタンスシェル。
deliveryTimeout	整数	オプションです。	インスタンスの SSM Agent にコマンドが配信されるまで待機する時間 (秒単位)。このパラメータの最小値は 30 (0.5 分)、最大値は 2,592,000 (720 時間) です。
executionTimeout	整数	オプションです。	コマンドが失敗したと見なされるまでに完了するまでの時間 (秒単位)。デフォルト値は 3,600 (1 時間) です。最大値は 172800 (48 時間) です。
workingDirectory	String	オプションです。	インスタンスの作業ディレクトリへのパス。
Commands	StringList	必須	実行するシェルスクリプトまたはコマンド。

Targets	MapList	必須	指定したキーと値のペアを使用してインスタンスを識別する検索条件の配列。例: [{"Key":"InstanceIds","Values":["i-02573cafcfEXAMPLE","i-0471e04240EXAMPLE"]}]
taskToken	String	必須	コールバックレスポンスに使用するタスクトークン。

出力例

次の表に、ステップ関数からの出力例を示します。ステップ 5 (TaskSubmitted) からステップ 6 (TaskSucceeded) までの合計実行時間が 100 秒を超えていることがわかります。これは、step 関数が sleep 100 コマンドが終了するのを待ってから、ワークフロー内の次のタスクに移ったことを示しています。

ID	タイプ	[ステップ]	[リソース]	経過時間 (ミリ秒)	タイムスタンプ
1	ExecutionStarted		-	0	2022 年 3 月 11 日午後 2 時 50 分 34.303 秒
2	TaskStateEntered	StartAutomationWaitForCallBack	-	40	2022 年 3 月 11 日午後 2 時 50 分 34.343 秒

3	TaskScheduled	StartAutomationWaitForCallBack	-	40	2022 年 3 月 11 日午後 2 時 50 分 34.343 秒
4	TaskStarted	StartAutomationWaitForCallBack	-	154	2022 年 3 月 11 日午後 2 時 50 分 34.457 秒
5	TaskSubmitted	StartAutomationWaitForCallBack	-	657	2022 年 3 月 11 日午後 2 時 50 分 34.960 秒
6	TaskSucceeded	StartAutomationWaitForCallBack	-	103835	2022 年 3 月 11 日午後 2 時 52 分 18.138 秒
7	TaskStateExited	StartAutomationWaitForCallBack	-	103860	2022 年 3 月 11 日午後 2 時 52 分 18.163 秒
8	ExecutionSucceeded		-	103897	2022 年 3 月 11 日午後 2 時 52 分 18.200 秒

AWS Lambda 関数で Python を使用して S3 オブジェクトの並列読み取りを実行する

Eduardo Bortoluzzi、Amazon Web Services

概要

このパターンを使用して、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットからドキュメントのリストをリアルタイムで取得して要約できます。このパターンは、Amazon Web Services (AWS) の S3 バケットからオブジェクトを並列に読み取るためのサンプルコードを提供します。このパターンは、Python を使用して AWS Lambda 関数で I/O バインドタスクを効率的に実行する方法を示しています。

ある金融会社は、このパターンをインタラクティブなソリューションで使用して、相関する金融取引をリアルタイムで手動で承認または拒否しました。金融取引ドキュメントを市場に関連する S3 バケットに保存しました。オペレーターは S3 バケットからドキュメントのリストを選択し、ソリューションが計算した取引の合計値を分析して、選択したバッチを承認または拒否することを決定しました。

I/O にバインドされたタスクは複数のスレッドをサポートします。このサンプルコードでは、Lambda 関数が最大 1,024 スレッドをサポートしている場合でも、concurrent.futures.ThreadPoolExecutor は最大 30 の同時スレッドで使用されます (これらのスレッドの 1 つがメインプロセスです)。この制限があるのは、スレッドが多すぎると、コンテキストの切り替えとコンピューティングリソースの使用率が原因でレイテンシーの問題が発生するためです。また、すべてのスレッドが S3 オブジェクトのダウンロードを同時に実行できるように、`botocore` でプールの最大接続数を増やす必要があります。

サンプルコードは、S3 バケット内で JSON データとともに 8.3 KB オブジェクトを 1 つ使用します。オブジェクトは複数回読み込まれます。Lambda 関数がオブジェクトを読み取ると、JSON データは Python オブジェクトにデコードされます。2024 年 12 月、この例を実行した後の結果は、2,304 MB のメモリで設定された Lambda 関数を使用して 2.3 秒で 1,000 回の読み込みを処理し、27 秒で 10,000 回の読み込みを処理しました。 は、128 MB から 10,240 MB (10 GB) のメモリ設定 AWS Lambda をサポートしますが、Lambdamemory を 2,304 MB を超えて増やすと、この特定の I/O バウンドタスクの実行時間を短縮することはできませんでした。

AWS Lambda Power Tuning ツールを使用して、さまざまな Lambda メモリ設定をテストし、タスクの最適な費用対効果の比率を検証しました。詳細については、「追加リソース」のセクションを参照してください。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブな AWS アカウント
- Python 開発の習熟度

制限事項

- Lambda 関数は、最大 1,024 の実行プロセスまたはスレッドを持つことができます。
- 新しい AWS アカウント の Lambda メモリ制限は 3,008 MB です。それに応じて AWS Lambda Power Tuning ツールを調整します。詳細については、「トラブルシューティング」セクションを参照してください。
- Amazon S3 には、パーティション化されたプレフィックスごとに 1 秒あたり 5,500 件の GET/HEAD リクエストの制限があります。

製品バージョン

- Python 3.9 以降
- AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) v2
- AWS Command Line Interface (AWS CLI) バージョン 2
- AWS Lambda Power Tuning 4.3.6 (オプション)

アーキテクチャ

ターゲットテクノロジースタック

- AWS Lambda
- Amazon S3
- AWS Step Functions (AWS Lambda Power Tuning がデプロイされている場合)

ターゲットアーキテクチャ

次の図は、S3 バケットからオブジェクトを並行して読み取る Lambda 関数を示しています。この図には、Lambda 関数メモリを微調整するための AWS Lambda Power Tuning ツール用の Step

Functions ワークフローもあります。このファインチューニングは、コストとパフォーマンスのバランスをとるのに役立ちます。

自動化とスケール

Lambda 関数は、必要に応じて迅速にスケールします。需要が高いときに Amazon S3 から 503 Slow Down エラーを受信しないように、スケーリングにいくつかの制限を設定することをお勧めします。

ツール

AWS サービス

- AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) v2 は、コードで AWS クラウド インフラストラクチャを定義してプロビジョニングするのに役立つソフトウェア開発フレームワークです。デプロイするインフラストラクチャの例が作成されました AWS CDK。
- AWS Command Line InterfaceAWS CLI は、コマンドラインシェルのコマンド AWS のサービス を使用して を操作するのに役立つオープンソースツールです。このパターンでは、 AWS CLI バージョン 2 を使用してサンプル JSON ファイルをアップロードします。
- AWS Lambda は、サーバーのプロビジョニングや管理を行うことなくコードを実行できるコンピューティングサービスです。必要に応じてコードを実行し、自動的にスケーリングするため、課金は実際に使用したコンピューティング時間に対してのみ発生します。
- Amazon Simple Storage Service Amazon S3 は、どのようなデータ量であっても、データを保存、保護、取得することを支援するクラウドベースのオブジェクトストレージサービスです。
- AWS Step Functions は、 AWS Lambda 関数と他の AWS のサービスを組み合わせてビジネスクリティカルなアプリケーションを構築するのに役立つサーバーレスオーケストレーションサービスです。

その他のツール

- 「Python」は汎用のコンピュータープログラミング言語です。アイドルワーカースレッドの再利用は Python バージョン 3.8 で導入され、このパターンの Lambda 関数コードは Python バージョン 3.9 以降用に作成されました。

コードリポジトリ

このパターンのコードは、「aws-lambda-parallel-download」GitHub リポジトリで利用できます。

ベストプラクティス

- この AWS CDK コンストラクトは、インフラストラクチャをデプロイするための AWS アカウントユーザーのアクセス許可に依存します。 AWS CDK Pipelines またはクロスアカウントデプロイを使用する場合は、「スタックシンセサイザー」を参照してください。
- このサンプルアプリケーションでは、S3 バケットでアクセスログが有効になっていません。本番コードでアクセスログを有効にするのがベストプラクティスです。

エピック

開発環境を準備する

タスク	説明	必要なスキル
Python がインストールされているバージョンを確認します。	このコードは Python 3.9 と Python 3.13 で特別にテストされており、これらのリリース間のすべてのバージョンで動作するはずです。Python のバージョンを確認するには、ターミナルで `python3 -V` を実行し、必要に応じて新しいバージョンをインストールします。 必要なモジュールがインストールされていることを確認するには、`python3 -c "import pip, venv"` を実行します。エラーメッセージが表示されない場合は、モジュールが正しくインストールされ、このサンプルを実行する準備ができていることを意味します。	クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
をインストールします AWS CDK。	まだインストール AWS CDK されていない場合は、「 の開始方法 AWS CDK」の手順に従ってください。インストールされている AWS CDK バージョンが 2.0 以降であることを確認するには、 を実行しますcdk -version。	クラウドアーキテクト
環境 をブートストラップします。	まだブートストラップされていない場合、環境をブートストラップするには、「AWS CDKで使用する環境をブートストラップする」の手順に従ってください。	クラウドアーキテクト

サンプルリポジトリのクローンを作成する

タスク	説明	必要なスキル
リポジトリのクローン作成	最新バージョンのリポジトリのクローンを作成するには、次のコマンドを実行します。 `git clone --depth 1 --branch v1.2.0 \ git@github.com:aws-samples/aws-lambda-parallel-download.git`	クラウドアーキテクト
作業ディレクトリをクローニングされたリポジトリに変更します。	次のコマンドを実行します。 `cd aws-lambda-parallel-download`	クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
Python 仮想環境を作成します。	Python 仮想環境を作成するには、次のコマンドを実行します。 `python3 -m venv .venv`	クラウドアーキテクト
仮想環境をアクティブ化します。	仮想環境を有効にするには、次のコマンドを実行します。 `source .venv/bin/activate`	クラウドアーキテクト
SDK の依存関係をインストールします。	Python 依存関係をインストールするには、pip コマンドを実行します。 `pip install -r requirements.txt`	クラウドアーキテクト
コードを参照します。	(オプション) S3 バケットからオブジェクトをダウンロードするサンプルコードは、`resources/parallel.py` にあります。 インフラストラクチャコードは `parallel_download` フォルダにあります。	クラウドアーキテクト

アプリをデプロイしてテストする

タスク	説明	必要なスキル
アプリケーションをデプロイします。	`cdk deploy` を実行します。	クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
	AWS CDK 出力を書き留めます。 • `ParallelDownloadStack.LambdaFunctionARN` • `ParallelDownloadStack.SampleS3BucketName` • `ParallelDownloadStack.StateMachineARN`	
サンプル JSON ファイルをアップロードします。	リポジトリには、約 9 KB のサンプル JSON ファイルが含まれています。作成したスタックの S3 バケットにファイルをアップロードするには、次のコマンドを実行します。 `aws s3 cp sample.json s3://<ParallelDownloadStack.SampleS3BucketName>` を AWS CDK 出力の対応する値`<ParallelDownloadStack.SampleS3BucketName>` に置き換えます。	クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
アプリを実行します。	アプリを実行するには、次の手順を実行します。 1. にサインインし AWS マネジメントコンソール、Lambda コンソールに移動して、 AWS CDK 出力 から ARN を持つ Lambda 関数を見つけますParallelDownloadStack.LambdaFunction ARN 。 2. [テスト] タブで、イベント JSON を次のように変更します。 `{"objectKey": "sample.json"}` 3. [テスト] を選択します。 4. 結果を表示するには、[詳細] を選択します。詳細には、並列ダウンロードの統計、実行の情報、ログが表示されます。	クラウドアーキテクト
ダウンロード数を追加します。	(オプション) 1,500 の GET オブジェクト呼び出しを実行するには、Test パラメータのイベント JSON で次の JSON を使用します。 `{"repeat": 1500, "objectKey": "sample.json"}`	クラウドアーキテクト

オプション: AWS Lambda 電源調整を実行する

タスク	説明	必要なスキル
AWS Lambda Power Tuning ツールを実行します。	1. コンソールにサインインして、Step Functions に移動します。 2. AWS CDK 出力 から ARN を持つステートマシンを見つけますParallelDownloadStack.StateMachineARN 。 3. 実行の開始を選択し、次の JSON を貼り付けます。 `{ "lambdaARN": "<ParallelDownloadStack.LambdaFunctionARN>", "num": 10, "strategy": "balanced", "payload": {"repeat": 2000, "objectKey": "sample.json"} }` を AWS CDK 出力の値<ParallelDownloadStack.LambdaFunctionARN> に置き換えることを忘れないでください。 実行の最後に、[実行の入力と出力] タブに結果が表示されます。	クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
AWS Lambda パワーチューニングの結果をグラフで表示します。	[実行の入力と出力] タブで、visualization プロパティリンクをコピーし、新しいブラウザタブに貼り付けます。	クラウドアーキテクト

クリーンアップ

タスク	説明	必要なスキル
S3 バケットからオブジェクトを削除します。	デプロイされたリソースを破棄する前に、S3 バケットからすべてのオブジェクトを削除します。 `aws s3 rm s3://<ParallelDownloadStack.SampleS3BucketName> \ --recursive` を AWS CDK 出力の値`<ParallelDownloadStack.SampleS3BucketName>` に置き換えることを忘れないでください。	クラウドアーキテクト
リソースを破棄します。	このパイロット用に作成されたすべてのリソースを破棄するには、次のコマンドを実行します。 `cdk destroy`	クラウドアーキテクト

トラブルシューティング

問題	ソリューション
`'MemorySize' value failed to satisfy constraint: Member must have value less than or equal to 3008`	新しいアカウントでは、Lambda 関数で 3,008 MB 以上を設定できない場合があります。AWS Lambda Power Tuning を使用してテストするには、Step Functions の実行を開始するときに、入力 JSON に次のプロパティを追加します。 `"powerValues": [ 512, 1024, 1536, 2048, 2560, 3008 ]`

関連リソース

- Python – concurrent.futures.ThreadPoolExecutor
- Lambda クォータ — 関数の設定、デプロイ、実行
- Python AWS CDK での の使用
- AWS Lambda パワーチューニングによる関数のプロファイリング

追加情報

Code

次のコードスニペットは、並列 I/O 処理を実行します。

```
with ThreadPoolExecutor(max_workers=MAX_WORKERS) as executor:
  for result in executor.map(a_function, (the_arguments)):
    ...
```

ThreadPoolExecutor は、スレッドが利用可能になると再利用します。

テストと結果

これらのテストは 2024 年 12 月に実施されました。

最初のテストでは 2,500 のオブジェクト読み取りが処理され、次のような結果になりました。

3,009 MB から、処理時間レベルはメモリが増えてもほぼ同じままでしたが、メモリサイズの増加に伴ってコストが増加しました。

別のテストでは、256 MB の倍数の値を使用し、10,000 のオブジェクト読み取りを処理して、1,536 MB から 3,072 MB のメモリの範囲を調査しました。その結果は次のとおりです。

最高の費用対効果の比率は、2,304 MB のメモリ Lambda 設定でした。

比較として、2,500 のオブジェクト読み取りのシーケンシャルプロセスには 47 秒かかりました。2,304 MB の Lambda 設定を使用した並列処理には 7 秒かかり、85% 短縮されました。

から OpenSearch AWS Lambda にテレメトリデータを送信してリアルタイムの分析と視覚化を行う

Amazon Web Services、Tabby Ward、Guy Bachar、David Kilzer

概要

最新のアプリケーションはますます分散され、イベント駆動型になり、リアルタイムのモニタリングとオブザーバビリティの必要性が強化されています。 AWS Lambda は、スケーラブルでイベント駆動型のアーキテクチャを構築する上で重要な役割を果たしているサーバーレスコンピューティングサービスです。ただし、Amazon CloudWatch Logs のみに依存すると、Lambda 関数のモニタリングとトラブルシューティングが難しくなるため、作業に遅延が発生し、保持期間が限定される可能性があります。

この課題に対処するために、Lambda Telemetry API AWS を導入しました。これにより、Lambda 関数はテレメトリデータをサードパーティーのモニタリングおよびオブザーバビリティツールに直接送信できます。この API は、ログ、メトリクス、トレースのリアルタイムストリーミングをサポートし、Lambda 関数のパフォーマンスと状態を包括的かつタイムリーに表示します。

このパターンでは、オープンソースの分散検索および分析エンジンである OpenSearch と Lambda Telemetry API を統合する方法について説明します。OpenSearch は、大量のデータの取り込み、保存、分析を行う強力かつスケーラブルなプラットフォームを提供するため、Lambda テレメトリデータに最適です。具体的には、このパターンは、 AWSによって提供される Lambda 拡張機能を使用して、Python で記述された Lambda 関数から OpenSearch クラスターに直接ログを送信する方法を示しています。このソリューションは柔軟性が高くカスタマイズも可能です。したがって、独自の Lambda 拡張機能を作成することも、サンプルソースコードを調整して希望する出力形式に変更することもできます。

このパターンでは、Lambda Telemetry API と OpenSearch の統合を設定する方法を説明し、セキュリティ、コスト最適化、スケーラビリティに関するベストプラクティスも提供します。目的は、Lambda 関数の理解を深め、サーバーレスアプリケーションの全体的なオブザーバビリティを向上させることです。

> 注: このパターンは、Lambda Telemetry API とマネージド OpenSearch の統合を中心としています。ただし、説明されている原則と手法は、セルフマネージド型の OpenSearch と Elasticsearch にも適用できます。

前提条件と制限事項

統合プロセスを開始する前に、次の前提条件を満たしていることを確認してください。

AWS アカウント: 次の AWS リソースを作成および管理するための適切なアクセス許可 AWS アカウント を持つアクティブな 。

- AWS Lambda
- AWS Identity and Access Management (IAM)
- Amazon OpenSearch Service (マネージド OpenSearch クラスターを使用している場合)

OpenSearch クラスター:

- 既存のセルフマネージド OpenSearch クラスターまたは OpenSearch Service などのマネージドサービスを使用できます。
- OpenSearch Service を使用している場合は、OpenSearch Service ドキュメントの「Getting started with Amazon OpenSearch Service」の手順に従って OpenSearch クラスターを設定します。
- OpenSearch クラスターが Lambda 関数からアクセス可能であり、アクセスポリシー、暗号化、認証などの必要なセキュリティ設定で構成されていることを確認します。
- Lambda テレメトリデータを取り込むために必要なインデックスマッピングと設定で OpenSearch クラスターを構成します。詳細については、OpenSearch Service ドキュメントの「Loading streaming data into Amazon OpenSearch Service」を参照してください。

ネットワーク接続:

- Lambda 関数に OpenSearch クラスターにアクセスするために必要なネットワーク接続があることを確認します。仮想プライベートクラウド (VPC) の設定方法のガイダンスについては、OpenSearch Service ドキュメントの「Launching your Amazon OpenSearch Service domains within a VPC」を参照してください。

IAM ロールとポリシー:

- Lambda 関数が OpenSearch クラスターにアクセスし、 AWS Secrets Managerに保存されている認証情報にアクセスするために必要なアクセス許可を持つ IAM ロールを作成します。

- AWSLambdaBasicExecutionRole ポリシーや OpenSearch を操作するために必要な追加のアクセス許可など、適切な IAM ポリシーをロールにアタッチします。
- Lambda 関数に付与された IAM アクセス許可により OpenSearch クラスターへのデータの書き込みが許可されていることを確認します。IAM アクセス許可の管理の詳細については、Lambda ドキュメントの「実行ロールを使用した Lambda 関数のアクセス許可の定義」を参照してください。

プログラミング言語の知識:

- Lambda 関数と Lambda 拡張機能のサンプルコードを理解して変更するには、Python (または選択したプログラミング言語) に関する基本的な知識が必要です。

開発環境:

- Lambda 関数と拡張機能を構築およびデプロイするために必要なツールと依存関係を使用して、ローカル開発環境を設定します。

AWS CLI または AWS マネジメントコンソール:

- AWS Command Line Interface (AWS CLI) をインストールして設定するか、適切な認証情報 AWS マネジメントコンソール で を使用して必要な を操作します AWS のサービス。

モニタリングとログ記録:

- Amazon CloudWatch や などのサービスを含む AWS、 のモニタリングとログ記録 AWS CloudTrail のベストプラクティスに精通し、モニタリングと監査を行います。
- Lambda 関数の CloudWatch Logs をチェックして、Lambda Telemetry API 統合に関連するエラーや例外を特定します。トラブルシューティングのガイダンスについては、Lambda Telemetry API ドキュメントを参照してください。

アーキテクチャ

このパターンでは、OpenSearch Service を使用して、Lambda 関数によって生成されたログとテレメトリデータを保存します。このアプローチでは、ログを OpenSearch クラスターに直接すばやくストリーミングできるため、CloudWatch Logs を仲介として使用する際のレイテンシーとコストを削減できます。

> **Note**
>
> Lambda 拡張機能コードは、OpenSearch API を直接使用するか、OpenSearch クライアントライブラリを使用して、テレメトリを OpenSearch Service にプッシュできます。Lambda 拡張機能は、OpenSearch API でサポートされている一括操作を使用してテレメトリイベントをバッチ処理し、1 回のリクエストで OpenSearch Service に送信できます。

次のワークフロー図は、エンドポイントとして OpenSearch クラスターを使用する場合の Lambda 関数のログワークフローを示しています。

アーキテクチャには以下のコンポーネントが含まれています。

- Lambda 関数: 実行中にログとテレメトリデータを生成するサーバーレス関数。
- Lambda 拡張機能: Lambda Telemetry API を使用して OpenSearch クラスターと直接統合する Python ベースの拡張機能。この拡張機能は、Lambda 関数と同じ実行環境で一緒に実行されます。
- Lambda Telemetry API: Lambda 拡張機能がログ、メトリクス、トレースなどのテレメトリデータをサードパーティーのモニタリングおよびオブザーバビリティツールに直接送信できるようにする API。
- Amazon OpenSearch Service クラスター: AWSでホストされているマネージド OpenSearch クラスター。このクラスターは、Lambda 拡張機能を介して Lambda 関数からストリーミングされたログデータの取り込み、保存、インデックス作成を行います。

ワークフローは以下のステップで構成されます。

1. Lambda 関数が呼び出され、実行中にログとテレメトリデータが生成されます。
2. Lambda 拡張機能は関数と一緒に実行され、Lambda Telemetry API を使用してログとテレメトリデータをキャプチャします。
3. Lambda 拡張機能は、OpenSearch Service クラスターとの安全な接続を確立し、ログデータをリアルタイムでストリーミングします。

4. OpenSearch Service クラスターは、Kibana やその他の互換性のあるアプリケーションなどのツールを使用して、ログデータの取り込み、インデックス作成、保存を行い、検索、分析、視覚化に使用できるようにします。

CloudWatch Logs を回避し、ログデータを OpenSearch クラスターに直接送信するため、このソリューションには次のようないくつかの利点があります。

- リアルタイムのログストリーミングと分析により、より迅速なトラブルシューティングが可能になり、オブザーバビリティが向上します。
- CloudWatch Logs に関連するレイテンシーと保持制限の可能性が軽減されます。
- 高い柔軟性により、Lambda 拡張機能をカスタマイズする、特定の出力形式や追加の処理用に独自の拡張機能を作成するといった作業に対応できます。
- OpenSearch Service の検索、分析、視覚化機能と統合して、ログ分析とモニタリングを行うことができます。

「エピック」セクションでは、Lambda 拡張機能の設定、Lambda 関数の設定、OpenSearch Service クラスターとの統合の段階的な手順を説明します。セキュリティ上の考慮事項、コスト最適化戦略、ソリューションのモニタリングとトラブルシューティングのヒントについては、「ベストプラクティス」セクションを参照してください。

ツール

AWS サービス

- AWS Lambda はサーバーのプロビジョニングや管理をする必要がなく、コードを実行できるコンピューティングサービスです。Lambda は必要に応じてコードを実行し、1 日あたり数個のリクエストから 1 秒あたり数千のリクエストまで自動的にスケールします。
- Amazon OpenSearch Service は、 が提供するフルマネージドサービス AWS であり、OpenSearch クラスターをクラウドに簡単にデプロイ、運用、スケーリングできます。
- Lambda 拡張機能は、カスタムコードを一緒に実行することで、Lambda 関数の機能を拡張します。Lambda 拡張機能を使用して、Lambda を、モニタリング、オブザーバビリティ、セキュリティ、およびガバナンスのさまざまなツールと統合します。
- AWS Lambda Telemetry API を使用すると、拡張機能を使用して、Lambda から直接拡張モニタリングおよびオブザーバビリティデータをキャプチャし、任意の送信先に送信できます。
- CloudFormation では、 AWS リソースをモデル化してセットアップできるため、それらのリソースの管理に費やす時間が減り、アプリケーションに集中する時間が増えます。

コードリポジトリ

- AWS Lambda 拡張機能には、独自の拡張機能の構築を開始するのに役立つ AWS および AWS パートナーからのデモとサンプルプロジェクトが含まれています。
- OpenSearch の Lambda テレメトリ統合の例には、Lambda 関数から OpenSearch クラスターにログを送信する方法を示す Lambda 拡張機能のサンプルが用意されています。

その他のツール

- OpenSearch は、大量のデータを取り込み、保存、分析するための強力なプラットフォームを提供するオープンソースの分散検索および分析エンジンです。
- Kibana は、OpenSearch で使用できるオープンソースのデータ視覚化および探索ツールです。視覚化と分析の実装はこのパターンの範囲外になりますので注意してください。詳細については、Kibana のドキュメントとその他のリソースを参照してください。

ベストプラクティス

Lambda Telemetry API を OpenSearch と統合するときは、次のベストプラクティスを考慮してください。

セキュリティとアクセスコントロール

- 安全な通信: Lambda 関数と OpenSearch クラスター間のすべての通信を HTTPS を使用して暗号化します。Lambda 拡張機能と OpenSearch 設定で必要な SSL/TLS 設定を構成します。
- IAM アクセス許可:
  - 拡張機能は Lambda 関数と同じ実行環境で実行されるため、ファイルシステム、ネットワーク、環境変数などのリソースへの同じレベルのアクセスを継承します。
  - Lambda Telemetry API にアクセスして OpenSearch クラスターにデータを書き込むために必要な最小限の IAM アクセス許可を Lambda 関数に付与します。最小特権の原則を使用して、アクセス許可の範囲を制限します。
- OpenSearch アクセス制御: OpenSearch クラスターにきめ細かなアクセス制御を実装して、機密データへのアクセスを制限します。OpenSearch では、ユーザー認証、ロールベースのアクセス制御、インデックスレベルのアクセス許可などの組み込みのセキュリティ機能を使用します。
- 信頼できる拡張機能: 常に信頼できるソースからのみ拡張機能をインストールします。などの Infrastructure as Code (IaC) ツールを使用して、IAM アクセス許可を含む同じ拡張機能設定を複数

の Lambda 関数にアタッチするプロセス CloudFormation を簡素化します。IaC ツールは、以前に使用された拡張機能とバージョンの監査レコードも提供します。

- 機密データの処理: 拡張機能を構築するときに、機密データのログを回避してください。監査のためにログ記録または永続化する前に、ペイロードとメタデータをサニタイズします。

コスト最適化

- モニタリングとアラート: Lambda 関数から OpenSearch に送信されるデータの量を追跡するモニタリングとアラートのメカニズムを設定します。これにより、潜在的なコスト超過を特定して対処できます。
- データ保持: OpenSearch の Lambda テレメトリデータに適したデータ保持期間を慎重に検討してください。保持期間が長くなるとストレージコストが増加する可能性があるため、オブザーバビリティのニーズとコスト最適化のバランスを取ります。
- 圧縮とインデックス作成: データ圧縮を有効にし、OpenSearch インデックス作成戦略を最適化して、Lambda テレメトリデータのストレージフットプリントを削減します。
- CloudWatch への依存を減らす: Lambda Telemetry API を OpenSearch と直接統合することで、CloudWatch Logs への依存を減らすことができ、コスト削減につながる可能性があります。これは、Lambda Telemetry API によって OpenSearch に直接ログを送信できるため、CloudWatch にデータを保存して処理する必要がなくなるためです。

スケーラビリティと信頼性

- 非同期処理: Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) や Amazon Kinesis などの非同期処理パターンを使用して、Lambda 関数の実行を OpenSearch データインジェストから切り離します。これにより、Lambda 関数の応答性を維持し、システムの全体的な信頼性を向上させることができます。
- OpenSearch クラスターのスケーリング: OpenSearch クラスターのパフォーマンスとリソース使用率をモニタリングし、必要に応じてスケールアップまたはスケールダウンして、増加する Lambda テレメトリデータを処理します。
- フェイルオーバーとディザスタリカバリ: 定期的なバックアップや障害発生時にデータをすばやく復元する機能など、OpenSearch クラスターの堅牢なディザスタリカバリ戦略を実装します。

オブザーバビリティとモニタリング

- ダッシュボードと視覚化: Kibana または他のダッシュボードツールを使用して、OpenSearch のテレメトリデータに基づいて Lambda 関数のパフォーマンスと状態に関するインサイトを提供するカスタムダッシュボードと視覚化を作成します。
- アラートと通知: Lambda 関数の異常、エラー、パフォーマンスの問題を積極的にモニタリングするようにアラートと通知を設定します。これらのアラートと通知を既存のインシデント管理プロセスと統合します。
- トレースと相関関係: Lambda テレメトリデータにリクエスト ID や相関 ID などの関連するトレース情報が含まれていることを確認し、分散サーバーレスアプリケーション全体でエンドツーエンドのオブザーバビリティとトラブルシューティングを実現します。

これらのベストプラクティスに従うことで、Lambda Telemetry API と OpenSearch の統合の安全性、コスト効率、スケーラビリティを確保し、サーバーレスアプリケーションに包括的なオブザーバビリティを提供できます。

エピック

Lambda 拡張機能レイヤーを構築およびデプロイする

タスク	説明	必要なスキル
ソースコードをダウンロードします。	AWS Lambda 拡張機能リポジトリからサンプル拡張機能をダウンロードします。	アプリ開発者、クラウドアーキテクト
`python-example-telemetry-opensearch-extension` フォルダに移動します。	ダウンロードした AWS Lambda 拡張機能リポジトリには、いくつかのユースケースと言語ランタイムに関する多数の例が含まれています。python-example-telemetry-opensearch-extension フォルダに移動し、Python OpenSearch 拡張機能を使用して OpenSearch にログを送信します。	アプリ開発者、クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
拡張機能エンドポイントを実行するアクセス許可を追加します。	次のコマンドを実行して、拡張機能エンドポイントを実行可能にします。 `chmod +x python-example-telemetry-opensearch-extension/extension.py`	アプリ開発者、クラウドアーキテクト
拡張機能の依存関係をローカルにインストールします。	以下のコマンドを実行して、Python コードのローカル依存関係をインストールします。 `pip3 install -r python-example-telemetry-opensearch-extension/requirements.txt -t ./python-example-telemetry-opensearch-extension/` これらの依存関係は、拡張機能コードとともにマウントされます。	アプリ開発者、クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル

拡張機能の .zip パッケージを作成して、レイヤーとしてデプロイします。	拡張機能の .zip ファイルには、拡張機能実行可能ファイルがある `extensions/` というルートディレクトリと、拡張機能のコアロジックとその依存関係がある `python-example-telemetry-opensearch-extension/` という別のルートディレクトリが含まれている必要があります。
	
	拡張機能の .zip パッケージを作成します。
	
	`chmod +x extensions/python-example-telemetry-opensearch-extension`
	`zip -r extension.zip extensions python-example-telemetry-opensearch-extension`
		アプリ開発者、クラウドアーキテクト

拡張機能を Lambda レイヤーとしてデプロイします。	拡張機能の .zip ファイルと次のコマンドを使用してレイヤーを公開します。
	
	`aws lambda publish-layer-version \`
	`--layer-name "python-example-telemetry-opensearch-extension" \`
	`--zip-file "fileb://extension.zip"`
		アプリ開発者、クラウドアーキテクト

拡張機能を関数に統合する

タスク	説明	必要なスキル
レイヤーを関数に追加します。	1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、AWS Lambda コンソールの Functions ページを開きます。 2. 関数を選択します。 3. [Layers] の [Add a layer] を選択します。 4. [レイヤーを選択] で、レイヤーソースとして [カスタムレイヤー] を選択し、レイヤーを追加します。 Lambda 関数へのレイヤーの追加についての詳細は、「Lambda ドキュメント」を参照してください。	アプリ開発者、クラウドアーキテクト
関数の環境変数を設定します。	関数ページで、[設定] タブを選択し、次の環境変数を関数に追加します。 • URL – ログが送信される OpenSearch エンドポイントの URI。 • AUTH_SECRET – AWS Secrets Managerに保存されている OpenSearch 認証情報の ARN。これはキー値ペアとして保存し、username と password	アプリ開発者、クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
	の 2 つのキーを持つ必要があります。 • PLATFORM_INDEX 、FUNCTION_INDEX 、EXTENSION_INDEX – テレメトリデータ、関数ログ、拡張機能ログを保存するインデックスの名前。それらが適切な命名基準に従っていることを確認してください。そうでないと、インデックスは作成されません。 • DISPATCH_MIN_BATCH_SIZE – バッチ処理するログイベントの数。ただし、関数がシャットダウンすると、この設定に関係なくログがディスパッチされます。	

ログ記録ステートメントを追加して関数をテストする

タスク	説明	必要なスキル
関数にログ記録ステートメントを追加します。	組み込みのログ記録メカニズムのいずれか、または任意のログ記録モジュールを使用して、関数にログ記録ステートメントを追加します。 Python でのメッセージのログ記録の例を次に示します。	アプリ開発者、クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル

	`print("Your Log Message Here")`
	`logger = logging.getLogger(__name__)`
	
	`logger.info("Test Info Log.")`
	`logger.error("Test Error Log.")`	

関数をテストします。	1. 関数ページで、[Test] タブを選択します。 2. 関数のテストイベントを作成して、テストを実行します。詳細については、Lambda ドキュメントの「コンソールでの Lambda 関数のテスト」を参照してください。 すべてが適切に機能すると、「Executing function: succeeded」と表示されます。	アプリ開発者、クラウドアーキテクト

OpenSearch でログを表示する

タスク	説明	必要なスキル
インデックスをクエリします。	OpenSearch で、次のコマンドを実行してインデックスをクエリします。	クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
	`SELECT * FROM index-name` ログはクエリ結果に表示されます。	

トラブルシューティング

問題	ソリューション
接続の問題	• Lambda 関数に OpenSearch クラスターにアクセスするために必要なネットワーク接続があることを確認します。VPC 設定の構成に関するガイダンスについては、OpenSearch Service のドキュメントを参照してください。 • Lambda 関数に付与された IAM アクセス許可により OpenSearch クラスターへのデータの書き込みが許可されていることを確認します。IAM アクセス許可の管理については、Lambda ドキュメントを参照してください。
データインジェストエラー	• Lambda 関数の CloudWatch Logs をチェックして、Lambda Telemetry API 統合に関連するエラーや例外を特定します。トラブルシューティングガイダンスについては、Lambda Telemetry API ドキュメントを参照してください。 • OpenSearch クラスターが正しく設定され、Lambda テレメトリーデータを取り込むために必要なインデックスマッピングと設定があることを確認します。詳細については、

問題	ソリューション
	OpenSearch ドキュメントを参照してください。

関連リソース

- OpenSearch の Lambda テレメトリー統合の例 (GitHub リポジトリ)
- Lambda 拡張機能を使用して Lambda 関数を補強する (Lambda ドキュメント)
- Lambda Telemetry API (Lambda ドキュメント)
- AWS Lambda Telemetry API の紹介 (AWS ブログ記事)
- AWS Lambda Telemetry API と Prometheus および OpenSearch の統合 (AWS ブログ記事)

追加情報

ログ構造の変更

拡張機能は、デフォルトでネストされたドキュメントとしてログを OpenSearch に送信します。これにより、ネストされたクエリを実行して各列の値を取得できます。

デフォルトのログ出力が特定のニーズを満たさない場合は、 が提供する Lambda 拡張機能のソースコードを変更することでカスタマイズできます AWS。 AWS は、出力をビジネス要件に合わせて調整するようお客様にお勧めします。ログ出力を変更するには、拡張機能のソースコード内の `telemetry_dispatcher.py` ファイルで `dispatch_to_opensearch` 関数を見つけ、必要な変更を行います。

セルベースアーキテクチャ用にサーバーレスセルルーターを設定する

Amazon Web Services、Mian Tariq、Ioannis Lioupras

概要

セルベースのグローバルアプリケーションのシステムに対するエントリポイントとして、セルルーターはユーザーを適切なセルに効率的に割り当て、ユーザーにエンドポイントを提供します。セルルーターは、ユーザーとセルとの間のマッピングの保存、セルの容量のモニタリング、必要に応じた新しいセルのリクエストなどの機能を処理します。中断の可能性がある間、セルルーターの機能を維持することが重要です。

このパターンのセルルーターの設計フレームワークは、耐障害性、スケーラビリティ、全体的なパフォーマンスの最適化に焦点を当てています。このパターンでは、クライアントが初回ログイン時にエンドポイントをキャッシュし、セルと直接通信する静的ルーティングを使用します。このデカップリングは、セルルーターの障害発生時にセルベースのアプリケーションの機能が中断されないようにすることで、システムの耐障害性を向上させます。

このパターンでは、 AWS CloudFormation テンプレートを使用してアーキテクチャをデプロイします。テンプレートのデプロイの詳細、または を使用して同じ設定をデプロイするには AWS マネジメントコンソール、「追加情報」セクションを参照してください。

> **Important**
>
> このパターンで示されているデモンストレーション、コード、 CloudFormation テンプレートは、説明のみを目的としています。素材は、設計パターンを説明し、理解を支援する目的でのみ提供されています。デモとコードは本番用ではないため、本稼働のアクティビティには使用しないでください。本番環境でこのコードまたはデモを使用しようとすることはお勧めしません。試みた場合はお客様の責任となります。このパターンまたはそのコンポーネントを本番環境に実装する前に、適切な専門家に相談し、徹底的なテストを実行することをお勧めします。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブな Amazon Web Services (AWS) アカウント
- AWS Command Line Interface (AWS CLI) の最新バージョン

- CloudFormation スタック、 AWS Lambda 関数、および関連リソースを作成するために必要なアクセス許可を持つ AWS 認証情報

製品バージョン

- Python 3.12

アーキテクチャ

次の図は、セルルーターの大まかな設計を示しています。

この図は、次のワークフローを段階的に示しています。

1. ユーザーは、セルルーター API エンドポイントのフロントとして機能する Amazon API Gateway に問い合わせます。
2. Amazon Cognito は認証と認可を処理します。
3. AWS Step Functions ワークフローは以下のコンポーネントで構成されます。
   - オーケストレーター – は AWS Step Functions `Orchestrator`を使用してワークフローまたはステートマシンを作成します。ワークフローはセルルーター API によってトリガーされます。`Orchestrator` は、リソースパスに基づいて Lambda 関数を実行します。
   - ディスパッチャー – `Dispatcher` Lambda 関数は、登録された新しいユーザーごとに 1 つの静的セルを識別して割り当てます。この関数は、ユーザー数が最も少ないセルを検索してユーザーに割り当て、エンドポイントを返します。
   - マッパー – `Mapper`オペレーションは、 CloudFormation テンプレートによって作成された `RoutingDB` Amazon DynamoDB データベース内のuser-to-cellのマッピングを処理します。トリガーされた `Mapper` 関数は、既に割り当てられたユーザーにエンドポイントを提供します。
   - スケーラー – `Scaler` 関数は、セルの占有率と使用可能な容量を追跡します。必要に応じて、`Scaler` 関数は Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) を介して、プロビジョンとデプロイレイヤーにリクエストを送信して、新しいセルをリクエストできます。
   - バリデーター – `Validator` 関数はセルエンドポイントを検証し、潜在的な問題を検出します。
4. は、セル情報と属性 (API エンドポイント、状態 AWS リージョン、メトリクス) `RoutingDB`を保存します。
5. セルの使用可能な容量がしきい値を超えると、セルルーターは Amazon SQS を介してプロビジョニングおよびデプロイサービスをリクエストして、新しいセルを作成します。

新しいセルが作成されると、RoutingDB はプロビジョンとデプロイレイヤーから更新されます。ただし、このプロセスはこのパターンの範囲外です。セルベースアーキテクチャ設計の前提の概要と、このパターンで使用されるセルルーター設計の詳細については、「追加情報」セクションを参照してください。

ツール

AWS のサービス

- Amazon API Gateway は、任意のスケールで REST、HTTP、WebSocket API を作成、公開、維持、監視、保護する上で役立ちます。
- AWS CloudFormation は、 AWS リソースをセットアップし、迅速かつ一貫してプロビジョニングし、 AWS アカウント および 全体のライフサイクルを通じてリソースを管理するのに役立ちます AWS リージョン。
- Amazon Cognito は、ウェブおよびモバイルアプリの認証、認可、およびユーザー管理機能を提供します。
- Amazon DynamoDB は、フルマネージド NoSQL データベースサービスです。高速かつ予測可能でスケーラブルなパフォーマンスを発揮します。
- AWS Lambda は、サーバーのプロビジョニングや管理を行うことなくコードを実行できるコンピューティングサービスです。必要に応じてコードを実行し、自動的にスケーリングするため、課金は実際に使用したコンピューティング時間に対してのみ発生します。
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、あらゆる量のデータを保存、保護、取得できるクラウドベースのオブジェクトストレージサービスです。
- Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) は、分散ソフトウェアシステムとコンポーネントの統合と分離に役立つ、安全で耐久性があり、利用可能なホスト型キューを提供します。
- AWS Step Functions は、Lambda 関数と他の を組み合わせてビジネスクリティカルなアプリケーション AWS のサービス を構築するのに役立つサーバーレスオーケストレーションサービスです。

その他のツール

- 「Python」は汎用のコンピュータープログラミング言語です。

コードリポジトリ

このパターンのコードは GitHub 内の Serverless-Cell-Router リポジトリで利用できます。

ベストプラクティス

セルベースのアーキテクチャを構築する際のベストプラクティスについては、以下の AWS Well-Architected ガイダンスを参照してください。

- Reducing the Scope of Impact with Cell-Based Architecture
- AWS Well-Architected フレームワークの信頼性の柱: REL10-BP04 バルクヘッドアーキテクチャを使用して影響範囲を制限する

エピック

ソースファイルを準備する

タスク	説明	必要なスキル
コードリポジトリの例を複製します。	「Serverless-Cell-Router」GitHub リポジトリをコンピュータに複製するには、次のコマンドを使用します。 `git clone https://github.com/aws-samples/Serverless-Cell-Router/`	開発者
AWS CLI 一時的な認証情報を設定します。	の認証情報 AWS CLI を使用して を設定します AWS アカウント。このチュートリアルでは、 AWS IAM Identity Center コマンドラインまたはプログラムによるアクセスオプションによって提供される一時的な認証情報を使用します。これによりAWS_ACCESS_KEY_ID 、、AWS_SECRET_ACCESS_KEY 、および AWS_SESSION_TOKEN AWS	開発者

タスク	説明	必要なスキル
	環境変数が、 で使用する適切な認証情報で設定されます AWS CLI。	
S3 バケットを作成する	CloudFormation テンプレートによるデプロイのために Serverless-Cell-Router Lambda 関数を保存してアクセスするために使用される S3 バケットを作成します。S3 バケットを作成するには、次のコマンドを実行します。 `aws s3api create-bucket --bucket <bucket name> --region eu-central-1 --create-bucket-configuration LocationConstraint=eu-central-1`	開発者

タスク	説明	必要なスキル

.zip ファイルを作成します。	Functions ディレクトリにある Lambda 関数ごとに 1 つの .zip ファイルを作成します。これらの .zip ファイルは、Lambda 関数のデプロイに使用されます。Mac では、次の zip コマンドを使用します。
	
	`zip -j mapper-scr.zip Functions/Mapper.py`
	`zip -j dispatcher-scr.zip Functions/Dispatcher.py`
	`zip -j scaler-scr.zip Functions/Scaler.py`
	`zip -j cp validator-scr.zip Functions/Validator.py`
	`zip -j dynamodbDummyData-scr.zip Functions/DynamodbDummyData.py`
		開発者

タスク	説明	必要なスキル

.zip ファイルを S3 バケットにコピーします。	すべての Lambda 関数の .zip ファイルを S3 バケットにコピーするには、次のコマンドを使用します。
	
	`aws s3 cp mapper-scr.zip s3://<bucket name>`
	`aws s3 cp dispatcher-scr.zip s3://<bucket name>`
	`aws s3 cp scaler-scr.zip s3://<bucket name>`
	`aws s3 cp validator-scr.zip s3://<bucket name>`
	`aws s3 cp dynamodbDummyData-scr.zip s3://<bucket name>`
		開発者

CloudFormation スタックを作成する

タスク	説明	必要なスキル

CloudFormation テンプレートをデプロイします。	CloudFormation テンプレートをデプロイするには、次の AWS CLI コマンドを実行します。
	
	`aws cloudformation create-stack --stack-name serverless.cell-router \`
	`--template-body file://Serverless-Cell-Router-Stack-v10.yaml \`
		開発者

タスク	説明	必要なスキル
	--capabilities CAPABILITY_IAM \ --parameters ParameterKey=LambdaFunctionMapperS3KeyParameterSCR,ParameterValue=mapper-scr.zip \ ParameterKey=LambdaFunctionDispatcherS3KeyParameterSCR,ParameterValue=dispatcher-scr.zip \ ParameterKey=LambdaFunctionScalerS3KeyParameterSCR,ParameterValue=scaler-scr.zip \ ParameterKey=LambdaFunctionAddDynamoDBDummyItemsS3KeyParameterSCR,ParameterValue=dynamodbDummyData-scr.zip \ ParameterKey=LambdaFunctionsS3BucketParameterSCR,ParameterValue=<S3 bucket storing lambda zip files> \ ParameterKey=CognitoDomain,ParameterValue=<Cognito Domain Name> \ --region <enter your aws region id, e.g. "eu-central-1">	

タスク	説明	必要なスキル
進捗確認。	にサインインし AWS マネジメントコンソール、https://console.aws.amazon.com/cloudformation/ で CloudFormation コンソールを開き、スタック開発の進行状況を確認します。ステータスが CREATE_COMPLETE の場合、スタックは正常にデプロイされています。	開発者

評価と検証

タスク	説明	必要なスキル
ユーザーにセルを割り当てます。	Orchestrator を開始するには、次の curl コマンドを実行します。 `curl -X POST \ -H "Authorization: Bearer {User id_token}" \ https://xxxxxx.execute-api.eu-central-1.amazonaws.com/Cell_Router_Development/cells` Orchestrator は Dispatcher 関数の実行をトリガーします。次に、Dispatcher はユーザーの存在を検証します。ユーザーが見つかった場	開発者

タスク	説明	必要なスキル
	合、Dispatcher は関連するセル ID とエンドポイント URL を返します。ユーザーが見つからない場合、Dispatcher はユーザーにセルを割り当て、割り当てられたセルの残容量を評価するためにセル ID を Scaler 関数に送信します。 Scaler 関数は以下の応答を返します。 `"cellID : cell-0002 , endPoint_1 : https://xxxxx.execute-api.eu-north-1 .amazonaws.com/ , endPoint_2 : https://xxxxxxx.execute-api .eu-central-1.amazonaws.com/"`	

タスク	説明	必要なスキル

ユーザーセルを取得します。	Orchestrator を使用して Mapper 関数を実行するには、次のコマンドを実行します。
	
	`curl -X POST \ -H "Authorization: Bearer {User id_token}" \ https://xxxxxxxxx.execute-api.eu-central-1.amazonaws.com/Cell_Router_Development/mapper`
	
	Orchestrator は、ユーザーに割り当てられたセルを検索し、以下の応答でセル ID と URL を返します。
	
	`"cellID : cell-0002 , endPoint_1 : https://xxxxx.execute-api.eu-north-1.amazonaws.com/ , endPoint_2 : https://xxxxxxx.execute-api.eu-central-1.amazonaws.com/"`
		開発者

クリーンアップ

タスク	説明	必要なスキル
リソースをクリーンアップします。	アカウントで追加料金が発生しないようにするには、次の操作を行います。 1. Lambda 関数用に作成した S3 バケットを空にします。 2. バケットを削除します。 3. CloudFormation スタックを削除します。	アプリ開発者

関連リソース

リファレンス

- アベイラビリティーゾーンを使用した静的安定性
- AWS 障害分離境界: 静的安定性

動画

Physalia: Cell-based Architecture to Provide Higher Availability on Amazon EBS

https://www.youtube-nocookie.com/embed/6IknqRZMFic?controls=0

追加情報

セルベースアーキテクチャ設計の前提

このパターンではセルルーターに焦点を当てていますが、環境全体を理解することが重要です。環境は 3 つの個別のレイヤーで構成されています。

- ルーティングレイヤー、またはセルルーターを含むシンレイヤー
- さまざまなセルで構成されるセルレイヤー
- セルをプロビジョニングしてアプリケーションをデプロイするプロビジョンとデプロイレイヤー

各レイヤーは、他のレイヤーに影響を与える障害が発生した場合でも機能を維持します。 AWS アカウント は障害分離の境界として機能します。

次の図は、レイヤーの概要を示しています。セルレイヤーおよびプロビジョンとデプロイレイヤーは、このパターンの範囲外です。

セルベースアーキテクチャの詳細については、「Reducing the Scope of Impact with Cell-Based Architecture: Cell routing」を参照してください。

セルルーターの設計パターン

セルルーターはセル間で共有されるコンポーネントです。潜在的な影響を軽減するには、ルーティングレイヤーが、できるだけ薄くてシンプルで水平方向にスケーラブルな設計を使用することが重要です。ルーティングレイヤーは、システムのエントリポイントとして機能し、ユーザーを適切なセルに効率的に割り当てるために必要なコンポーネントのみで構成されます。このレイヤー内のコンポーネントは、セルの管理や作成には関与しません。

このパターンでは静的ルーティングを使用します。つまり、クライアントは最初のログイン時にエンドポイントをキャッシュし、その後セルとの直接通信を確立します。クライアントとセルルーター間の定期的なインタラクションが開始されると、現在のステータスを確認したり、更新を取得したりします。この意図的なデカップリングにより、セルルーターのダウンタイム発生時に既存のユーザーの操作を中断することなく、システム内で継続的な機能と耐障害性を提供します。

このパターンでは、セルルーターは次の機能をサポートしています。

- プロビジョンとデプロイレイヤーのセルデータベースからセルデータを取得し、ローカルデータベースを保存または更新します。
- セル割り当てアルゴリズムを使用して、アプリケーションの新しい登録ユーザーごとにセルを割り当てます。
- ユーザーとセル間のマッピングをローカルデータベースに保存します。
- ユーザー割り当て中にセルの容量をチェックし、ベンディングマシンのイベントをプロビジョンとデプロイレイヤーに上げてセルを作成します。
- セル作成基準アルゴリズムを使用してこの機能を提供します。
- 静的セルの URL を提供して、新しい登録ユーザーのリクエストに応答します。これらの URL は、有効期限 (TTL) を使用してクライアントでキャッシュされます。
- 新規または更新された URL を提供して、無効な URL の既存のユーザーリクエストに応答します。

CloudFormation テンプレートによってセットアップされるデモセルルーターをさらに理解するには、以下のコンポーネントとステップを確認してください。

1. Amazon Cognito ユーザープールを設定して構成します。
2. セルルーターの API Gateway API を設定して構成します。
3. DynamoDB テーブルを作成します。
4. SQS キューを作成して設定します。
5. `Orchestrator` を実装します。
6. Lambda 関数 (`Dispatcher`、`Scaler`、`Mapper`、`Validator`) を実装します。
7. 評価して検証します。

プロビジョンとデプロイレイヤーが既に確立されていることが前提です。実装の詳細は、このアーティファクトの範囲外です。

これらのコンポーネントは CloudFormation テンプレートによって設定および設定されるため、次のステップは説明的で大まかに示されています。セットアップと設定を完了するために必要な AWS スキルがあることを前提としています。

1. Amazon Cognito ユーザープールを設定して構成する

にサインインし AWS マネジメントコンソール、https://console.aws.amazon.com/cognito/ で Amazon Cognito コンソールを開きます。アプリケーション統合、ホストされた UI、および必要なアクセス許可を使用して、`CellRouterPool` という名前の Amazon Cognito ユーザープールを設定し構成します。

2。セルルーターの API Gateway API を設定し構成する

API Gateway コンソール (「https://console.aws.amazon.com/apigateway」) を開きます。Amazon Cognito ユーザープール `CellRouterPool` と統合された Amazon Cognito オーソライザーを使用して、`CellRouter` という名前の API を設定し構成します。次の要素を実装します。

- `POST` メソッドを含む `CellRouter` API リソース
- ステップ 5 で実装された Step Functions ワークフローとの統合
- Amazon Cognito オーソライザーによる認可
- 統合リクエストと応答マッピング
- 必要なアクセス許可の割り当て

3. DynamoDB テーブルを作成する

https://console.aws.amazon.com/dynamodb/ で DynamoDB コンソールを開き、次の設定で `tbl_router` という名前の標準 DynamoDB テーブルを作成します。

- パーティションキー – `marketId`
- ソートキー – `cellId`
- キャパシティモード – プロビジョンド
- ポイントインタイムリカバリ (PITR) – オフ

[インデックス] タブで、`marketId-currentCapacity-index` というグローバルセカンダリインデックスを作成します。`Scaler` Lambda 関数は、インデックスを使用して、割り当てられたユーザーの数が最も少ないセルを効率的に検索します。

次の属性を使用してテーブル構造を作成します。

- `marketId` – Europe
- `cellId` – cell-0002
- `currentCapacity` – 2
- `endPoint_1` – <最初のリージョンのエンドポイント>
- `endPoint_2` – <2 番目のリージョンのエンドポイント>
- `IsHealthy` – True
- `maxCapacity` – 10
- `regionCode_1` – `eu-north-1`
- `regionCode_2` – `eu-central-1`
- `userIds` – <E メールアドレス>

4. SQS キューを作成し設定する

https://console.aws.amazon.com/sqs/ で Amazon SQS コンソールを開き、Amazon SQS キー暗号化で設定された `CellProvisioning` という名前の標準 SQS キューを作成します。

5。オーケストレーターを実装する

ルーターの `Orchestrator` として機能する Step Functions ワークフローを開発します。ワークフローは、セルルーター API を介して呼び出すことができます。ワークフローは、リソースパスに基

づいて指定された Lambda 関数を実行します。Step Functions をセルルーター `CellRouter` の API Gateway API と統合し、Lambda 関数を呼び出すために必要なアクセス許可を設定します。

以下の図に、ワークフローを示しています。Choice ステートは Lambda 関数の 1 つを呼び出します。Lambda 関数が成功すると、ワークフローは終了します。Lambda 関数が失敗すると、Fail ステートが呼び出されます。

6。Lambda 関数を実装する

`Dispatcher`、`Mapper`、`Scaler`、および `Validator` 関数を実装します。デモンストレーションで各関数を設定して構成するときは、関数のロールを定義し、DynamoDB テーブル `tbl_router` で必要な操作を実行するために必要なアクセス許可を割り当てます。さらに、各関数をワークフロー `Orchestrator` に統合します。

ディスパッチャー関数

`Dispatcher` 関数は、新しい登録ユーザーごとに 1 つの静的セルを識別して割り当てます。新しいユーザーがグローバルアプリケーションに登録すると、リクエストは `Dispatcher` 関数に送信されます。関数は、次のような事前定義された評価基準を使用してリクエストを処理します。

1. リージョン – ユーザーが配置されているマーケットのセルを選択します。たとえば、ユーザーが欧州からグローバルアプリケーションにアクセスする場合は、欧州 AWS リージョン で が使用するセルを選択します。
2. 近接またはレイテンシー – ユーザーに最も近いセルを選択します。例えば、ユーザーがオランダからアプリケーションにアクセスする場合、関数はフランクフルトとアイルランドを使用するセルを考慮します。どのセルが最も近いかの決定は、ユーザーの口ケーションとセルリージョン間のレイテンシーなどのメトリクスに基づきます。このパターン例では、情報はプロビジョンとデプロイレイヤーから静的に供給されます。
3. 正常性 – `Dispatcher` 関数は、指定されたセルの状態 (正常 = true または false) に基づいて、選択したセルが正常かどうかを確認します。
4. 容量 – ユーザーディストリビューションはセル内の最小ユーザー数ロジックに基づいているため、ユーザーはユーザー数が最も少ないセルに割り当てられます。

> **Note**
>
> これらの基準は、このパターン例の説明のみを目的に示されています。実際のセルルーター実装では、より細かいユースケースに基づく基準を定義できます。

Orchestrator はディスパッチャー関数を呼び出して、ユーザーをセルに割り当てます。このデモ関数では、マーケット値は europe として定義された静的パラメータです。

この Dispatcher 関数は、セルが既にユーザーに割り当てられているかどうかを評価します。セルが既に割り当てられている場合、Dispatcher 関数はセルのエンドポイントを返します。ユーザーにセルが割り当てられていない場合、関数はユーザー数が最も少ないセルを検索してユーザーに割り当て、エンドポイントを返します。セル検索クエリの効率は、グローバルセカンダリインデックスを使用して最適化されます。

マッパー関数

この Mapper 関数は、データベース内のユーザーとセル間のマッピングの保存とメンテナンスを監督します。登録された各ユーザーには、単一のセルが割り当てられます。各セルには、AWS リージョンごとに 1 つずつ、2 つの異なる URL があります。API Gateway でホストされている API エンドポイントとして機能するこれらの URL は、グローバルアプリケーションへのインバウンドポイントとして機能します。

Mapper 関数は、クライアントアプリケーションからリクエストを受信すると、DynamoDB テーブル tbl_router でクエリを実行して、指定された E メール ID に関連付けられているユーザーとセル間のマッピングを取得します。割り当てられたセルが見つかった場合、Mapper 関数はセルの 2 つの URL を迅速に提供します。また、この Mapper 関数はセル URL への変更をアクティブにモニタリングし、ユーザー設定への通知や更新を開始します。

スケーラー関数

Scaler 関数はセルの残容量を管理します。Scaler 関数は、新しいユーザー登録リクエストごとに、Dispatcher 関数がユーザーに割り当てたセルの使用可能な容量を評価します。セルが指定された評価基準に従って決められた制限に達した場合、関数は Amazon SQS キューを介してプロビジョンとデプロイレイヤーへのリクエストを開始し、新しいセルのプロビジョニングとデプロイを要求します。セルのスケーリングは、次のような一連の評価基準に基づいて実行できます。

1. 最大ユーザー数 – 各セルの最大ユーザー数は 500 です。

2. バッファ容量 – 各セルのバッファ容量は 20% です。つまり、各セルはいつでも 400 のユーザーに割り当てることができます。残りの 20% のバッファ容量は、将来のユースケースや予期しないシナリオ (セルの作成やサービスのプロビジョニングが利用できない場合など) の処理用に予約されています。
3. セルの作成 – 既存のセルが容量の 70% に達するとすぐに、追加のセルを作成するリクエストがトリガーされます。

> **Note**
>
> これらの基準は、このパターン例の説明のみを目的に示されています。実際のセルルーター実装では、より細かいユースケースに基づく基準を定義できます。

デモンストレーションの Scaler コードは、Dispatcher が新しく登録されたユーザーにセルを正常に割り当てた後、Orchestrator によって実行されます。Scaler は Dispatcher からセル ID を受け取ると、事前定義された評価基準に基づいて、指定されたセルに追加のユーザーを受け入れるのに十分な容量があるかどうかを評価します。セルの容量が不十分な場合、Scaler 関数は Amazon SQS サービスにメッセージをディスパッチします。このメッセージは、プロビジョンとデプロイレイヤー内のサービスによって取得され、新しいセルのプロビジョニングが開始されます。

バリデーター関数

Validator 関数は、セルアクセスに関連する問題を特定して解決します。ユーザーがグローバルアプリケーションにサインインすると、アプリケーションはユーザープロファイル設定からセルの URL を取得し、ユーザーリクエストをセル内の 2 つの割り当てられたリージョンのいずれかにルーティングします。URL にアクセスできない場合、アプリケーションは検証 URL リクエストをセルルーターにディスパッチできます。セルルーター Orchestrator は Validator を呼び出します。Validator は検証プロセスを開始します。検証には、次のようなチェックが含まれる可能性があります。

- リクエスト内のセル URL をデータベースに保存されている URL と相互参照して、潜在的な更新を特定して処理する
- ディープヘルスチェックを実行する (セルのエンドポイントへの HTTP GET リクエストなど)

結論として、Validator 関数はクライアントアプリケーションリクエストに応答を配信し、検証ステータスを必要な修復ステップとともに提供します。

Validator は、ユーザーエクスペリエンスを向上させるように設計されています。インシデントによりセルが一時的に使用できなくなり、特定のユーザーがグローバルアプリケーションにアクセスできないシナリオを考えてみましょう。Validator 関数では、一般的なエラーを提示する代わりに、指示的な修復ステップを提供できます。これらのステップには以下のようなアクションが含まれます。

- インシデントについてユーザーに通知する。
- サービスが利用できるようになるまでのおおよその待機時間を提示する。
- 追加情報を取得するためのサポート連絡先番号を提示する。

Validator 関数のデモコードは、リクエスト内のユーザーが指定したセル URL と tbl_router テーブルに保存されているレコードが一致することを確認します。この Validator 関数は、セルが正常かどうかも確認します。

VPC エンドポイントを介して Amazon S3 バケットへのプライベートアクセスを設定する

Martin Maritsch、Nicolas Jacob Baer、Gabriel Rodriguez Garcia、Shukhrat Khodjaev、Mohan Gowda Purushothama、Joaquin Rinaudo、Amazon Web Services

概要

Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) では、署名付き URL を使用して、任意のサイズのファイルをターゲットユーザーと共有できます。デフォルトでは、Amazon S3 の署名付き URL には有効期限内にインターネットからアクセスできるため、使いやすくなっています。ただし、企業環境では、多くの場合、Amazon S3 の署名付き URL へのアクセスをプライベートネットワークのみに制限する必要があります。

このパターンは、インターネットトラバーサルなしでプライベートネットワークからの署名付き URL を使用して S3 オブジェクトを安全に操作するためのサーバーレスソリューションを示しています。このアーキテクチャでは、ユーザーは内部ドメイン名を介して Application Load Balancer にアクセスします。トラフィックは、Amazon API Gateway と S3 バケットの仮想プライベートクラウド (VPC) エンドポイントを介して内部でルーティングされます。この AWS Lambda 関数は、プライベート VPC エンドポイントを介してファイルをダウンロードするための署名URLs を生成し、機密データのセキュリティとプライバシーを強化するのに役立ちます。

前提条件と制限

前提条件

- AWS アカウント 企業ネットワークに接続された にデプロイされたサブネットを含む VPC (経由など AWS Direct Connect)。

制限事項

- S3 バケットにはドメインと同じ名前を付ける必要があるため、Amazon S3 バケットの命名規則を確認することをお勧めします。
- このサンプルアーキテクチャには、デプロイされたインフラストラクチャのモニタリング機能は含まれていません。ユースケースでモニタリングが必要な場合は、AWS モニタリングサービスの追加を検討してください。
- このサンプルアーキテクチャには、入力検証は含まれません。ユースケースで入力検証とセキュリティの強化が必要な場合は、 を使用して API AWS WAF を保護することを検討してください。

- このサンプルアーキテクチャには、Application Load Balancer によるアクセスログ記録は含まれません。ユースケースでアクセスのログ記録が必要な場合は、ロードバランサーのアクセスログを有効にすることを検討してください。

バージョン

- Python バージョン 3.11 以降
- Terraform バージョン 1.6 以降

アーキテクチャ

ターゲットテクノロジースタック

ターゲットテクノロジースタックでは、次の AWS サービスが使用されます。

- Amazon S3 は、ファイルのアップロード、ダウンロード、および保存を安全に行うために使用されるコアストレージサービスです。
- Amazon API Gateway は、S3 バケットを操作するためのリソースとエンドポイントを公開します。このサービスは、データをダウンロードまたはアップロードするための署名付き URL を生成する役割を果たします。
- AWS Lambda は、Amazon S3 からファイルをダウンロードするための署名付き URL を生成します。API ゲートウェイは Lambda 関数を呼び出します。
- Amazon VPC は VPC 内にリソースをデプロイして、ネットワークを隔離します。VPC には、トラフィックフローを制御するためのサブネットとルーティングテーブルが含まれています。
- Application Load Balancer は、受信トラフィックを API ゲートウェイまたは S3 バケットの VPC エンドポイントにルーティングします。これにより、企業ネットワークのユーザーは内部でリソースにアクセスできます。
- Amazon S3 の VPC エンドポイントを使用すると、パブリックインターネットを経由することなく、VPC 内のリソースと Amazon S3 間の直接のプライベート通信が可能になります。
- AWS Identity and Access Management (IAM) は、 AWS リソースへのアクセスを制御します。アクセス許可は、API およびその他のサービスとの安全なやり取りを確保するために設定されます。

ターゲットアーキテクチャ

この図表は、以下を示すものです:

1. 企業ネットワークのユーザーは、内部ドメイン名を使用して Application Load Balancer にアクセスできます。企業ネットワークと のイントラネットサブネットの間に接続が存在することを前提としています AWS アカウント (Direct Connect 接続経由など) 。
2. Application Load Balancer は、受信トラフィックを API ゲートウェイにルーティングして、Amazon S3 または S3 バケットの VPC エンドポイントにデータをダウンロードまたはアップロードするための署名付き URL を生成します。どちらのシナリオでも、リクエストは内部でルーティングされるため、インターネットを経由する必要はありません。
3. API ゲートウェイは、S3 バケットを操作するためのリソースとエンドポイントを公開します。この例では、S3 バケットからファイルをダウンロードするためのエンドポイントを提供しますが、アップロード機能を提供するために拡張することもできます。
4. Lambda 関数は、パブリック Amazon S3 ドメインの代わりに Application Load Balancer のドメイン名を使用して Amazon S3 からファイルをダウンロードするための署名付き URL を生成します。
5. ユーザーは署名付き URL を受け取り、それと Application Load Balancer を使用して Amazon S3 からファイルをダウンロードします。ロードバランサーには、API を意図していないトラフィックを S3 バケットの VPC エンドポイントに送信するデフォルトルートが含まれています。
6. VPC エンドポイントは、カスタムドメイン名を使用して署名付き URL を S3 バケットにルーティングします。S3 バケットは、ドメインと同じ名前にする必要があります。

自動化とスケール

このパターンでは、Terraform を使用してコードリポジトリから AWS アカウントにインフラストラクチャをデプロイします。

ツール

ツール

- 「Python」は汎用のコンピュータプログラミング言語です。
- 「Terraform」は、HashiCorp の infrastructure as code (IaC) ツールで、クラウドとオンプレミスのリソースの作成と管理を支援します。
- AWS Command Line Interface (AWS CLI) は、コマンドラインシェルのコマンドを使用して AWS サービスとやり取りするのに役立つオープンソースツールです。

コードリポジトリ

このパターンのコードは、https://github.com/aws-samples/private-s3-vpce の GitHub リポジトリで入手できます。

ベストプラクティス

このパターンのサンプルアーキテクチャでは、IAM アクセス許可を使用して API へのアクセスを制御します。有効な IAM 認証情報を持つユーザーは誰でも API を呼び出すことができます。より複雑な認可モデルが必要なユースケースにおいては、別のアクセスコントロールメカニズムの使用をご検討ください。

エピック

ソリューションを にデプロイする AWS アカウント

タスク	説明	必要なスキル
AWS 認証情報を取得します。	AWS 認証情報とアカウントへのアクセスを確認します。手順については、 AWS CLI ドキュメントの「設定と認証情報ファイルの設定」を参照してください。	AWS DevOps、AWS 全般
リポジトリのクローン作成	このパターンで提供されている GitHub リポジトリのクローンを作成します。 `git clone https://github.com/aws-samples/private-s3-vpce`	AWS DevOps、AWS 全般
変数を設定します。	1. コンピュータの GitHub リポジトリで、`terraform` フォルダを開きます。 `cd terraform` 2. `example.tfvars` ファイルを開き、必要に応じてパ	AWS DevOps、AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル
	ラメータをカスタマイズします。	
ソリューションをデプロイします。	1. `terraform` フォルダで Terraform を実行し、カスタマイズした変数を渡します。 `terraform apply -var-file="example.tfvars"` 2. アーキテクチャ図に示されているリソースが正常にデプロイされたことを確認します。	AWS DevOps、AWS 全般

ソリューションをテストする

タスク	説明	必要なスキル
テストファイルを作成します。	Amazon S3 にファイルをアップロードして、ファイルのダウンロードのテストシナリオを作成します。Amazon S3 コンソールまたは次の AWS CLI コマンドを使用できます。 `aws s3 cp /path/to/testfile s3://your-bucket-name/testfile`	AWS DevOps、AWS 全般
署名付き URL 機能をテストします。	1. Application Load Balancer にリクエストを送信して、awscurl を使用してテ	AWS DevOps、AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル
	ストファイルの署名付き URL を作成します。 `awscurl https://your-domain-name/api/get_url?key=testfile` このステップでは、認証情報から有効な署名を作成します。これは API ゲートウェイによって検証されます。 2. 前のステップで受け取った応答のリンクを解析し、署名付き URL を開いてファイルをダウンロードします。	
クリーンアップ	不要になったリソースは必ず削除してください。 `terraform destroy`	AWS DevOps、AWS 全般

トラブルシューティング

問題	ソリューション
番号記号 (#) などの特殊文字を含む S3 オブジェクトキー名により URL パラメータが破損し、エラーが発生します。	URL パラメータを適切にエンコードし、S3 オブジェクトキー名が Amazon S3 ガイドラインに従っていることを確認します。

関連リソース

Amazon S3:

- 署名付き URLsを使用したオブジェクトの共有
- バケットポリシーを使用した VPC エンドポイントからのアクセスの制御

Amazon API Gateway:

- API Gateway のプライベート APIs に VPC エンドポイントポリシーを使用する

Application Load Balancer:

- ALB、S3、および PrivateLink を使用した内部 HTTPS 静的ウェブサイトのホスティング (AWS ブログ記事)

Amazon Bedrock AWS Step Functions を使用して の状態をトラブルシューティングする

Aniket Kurzadkar、Sangam Kushwaha (Amazon Web Services)

概要

AWS Step Functions エラー処理機能は、ワークフローの状態中に発生するエラーを確認するのに役立ちますが、それでもエラーの根本原因を見つけてデバッグするのは難しい場合があります。このパターンでは、この課題に対処し、Amazon Bedrock が Step Functions でステートの実行中に発生するエラーの解決にどのように役立つかを示します。

Step Functions はワークフローオーケストレーションを実現するため、開発者はプロセスを簡単に自動化できます。また、Step Functions にはエラー処理機能も用意されており、次のような利点があります。

- 開発者は、問題が発生しても完全には失敗しない、より回復力の高いアプリケーションを作成できます。
- ワークフローには、さまざまなタイプのエラーを異なる方法で処理する条件付きロジックを含めることができます。
- システムは、エクスポネンシャルバックオフを使用して、失敗した操作を自動的に再試行できます。
- エラーシナリオに対して代替の実行パスを定義できるため、ワークフローを適応させて処理を続行できます。

Step Functions ワークフローでエラーが発生した場合、このパターンでは、Step Functions でサポートされている Claude 3 などの基盤モデル (FM) にエラーメッセージとコンテキストを送信する方法を示します。FM はエラーを分析し、分類し、潜在的な修復手順を提案できます。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブな AWS アカウント
- AWS Step Functions とワークフローの基本的な理解
- Amazon Bedrock API 接続

制限事項

- このパターンのアプローチは、さまざまな AWS のサービスに使用できます。ただし、結果は、Amazon Bedrock によって評価 AWS Lambda される によって作成されたプロンプトによって異なる場合があります。
- 一部の AWS のサービス は では使用できません AWS リージョン。すべてのリージョンの可用性については、「リージョン別の AWS サービス」を参照してください。特定のエンドポイントについては、「サービスエンドポイントとクォータ」を参照して、サービスのリンクを選択してください。

アーキテクチャ

次の図表は、このパターンのアプリケーションのワークフローとアーキテクチャコンポーネントを示しています。

この図は、Step Functions ステートマシンでのエラー処理と通知の自動ワークフローを示しています。

1. 開発者がステートマシンの実行を開始します。
2. Step Functions ステートマシンが状態の処理を開始します。この場合、次の 2 通りの結果が想定されます。
   - (a) すべてのステートが正常に実行されると、ワークフローは Amazon SNS に直接進み、E メールで成功通知が送信されます。
   - (b) いずれかのステートが失敗すると、ワークフローはエラー処理の Lambda 関数に移動します。
3. エラーが発生した場合、次の処理が行われます。
   - (a) Lambda 関数 (エラーハンドラー) がトリガーされます。Lambda 関数は、Step Functions ステートマシンから渡されたイベントデータからエラーメッセージを抽出します。次に、Lambda 関数はこのエラーメッセージに基づいてプロンプトを準備し、Amazon Bedrock に送信します。プロンプトは、発生した特定のエラーに関連する解決策と提案をリクエストします。
   - (b) 生成 AI モデルをホストする Amazon Bedrock が、入力プロンプトを処理します (このパターンでは、Amazon Bedrock がサポートする多くの FM の 1 つである Anthropic Claude 3 基盤モデル (FM) を使用します)。AI モデルがエラーコンテキストを分析します。その後、モデルは、エラー発生の原因説明、可能性のある解決策、今後同じ間違いを起こさないようにするための提案を含むレスポンスを生成します。

Amazon Bedrock が、AI によって生成されたレスポンスを Lambda 関数に返します。Lambda 関数がレスポンスを処理し、フォーマットや主要な情報の抽出を行います。その後、Lambda 関数はステートマシンの出力にレスポンスを送信します。

4. エラー処理または実行が正常に完了すると、ワークフローは Amazon SNS をトリガーして E メールで通知を送信し、終了します。

ツール

AWS のサービス

- Amazon Bedrock は、主要な AI スタートアップや Amazon が提供する高パフォーマンスな基盤モデル (FM) を、統合 API を通じて利用できるようにするフルマネージド型サービスです。
- AWS Lambda は、サーバーのプロビジョニングや管理を行うことなくコードを実行できるコンピューティングサービスです。必要に応じてコードを実行し、自動的にスケーリングするため、課金は実際に使用したコンピューティング時間に対してのみ発生します。
- 「Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)」は、ウェブサーバーやメールアドレスなど、パブリッシャーとクライアント間のメッセージの交換を調整および管理するのに役立ちます。
- AWS Step Functions は、 AWS Lambda 関数やその他の を組み合わせてビジネスクリティカルなアプリケーション AWS のサービス を構築するのに役立つサーバーレスオーケストレーションサービスです。

ベストプラクティス

- Amazon Bedrock はトレーニングされたデータから学習する生成 AI モデルであり、そのデータを使用してコンテキストのトレーニングと生成も行います。ベストプラクティスとして、データ漏洩の問題につながる恐れのある個人情報は隠します。
- 生成 AI は有益なインサイトを提供できますが、特に本番環境において、重大なエラー処理の決定には人間による監視が必要です。

エピック

ワークフロー用のステートマシンを作成する

タスク	説明	必要なスキル
ステートマシンの作成。	ワークフローに適したステートマシンを作成するには、次の手順を実行します。 1. にサインインし AWS マネジメントコンソール、AWS Step Functions コンソールを開きます。 2. ナビゲーションペインから、[ステートマシン] を選択します。 3. [ステートマシンの作成] を選択します。 4. ユースケースに応じてテンプレートを選択するか、[空白] を選択して要件に応じてテンプレートを作成します。	AWS DevOps

Lambda 関数を作成する

タスク	説明	必要なスキル
Lambda 関数を作成する。	Lambda 関数をインポートするには、次の手順を実行します。 1. で AWS マネジメントコンソール、 AWS Lambda コンソールに移動します。	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	2. 左のナビゲーションペインで、[Functions] (関数)、[Create function] (関数の作成) の順に選択します。 3. [関数の作成] ページで、関数を作成するオプションから選択します。次に、[関数名] に名前を入力し、ランタイムのドロップダウンリストから適切な言語を選択します。 4. [関数の作成] を選択してください。	

タスク	説明	必要なスキル
Lambda コードで必要なロジックを設定します。	• AWS SDK for Python (Boto3) を使用して Amazon Bedrock API に接続するには、次のコードを使用します。 このコードは、Amazon Bedrock のクライアントを設定し、必要なパラメータを準備してから、指定されたプロンプトで Claude 3 モデルにリクエストを送信します。 このパターンは、Claude 3 モデルを呼び出します。関連するモデル ID を含め、サポートされているすべての基盤モデルの詳細については、Amazon Bedrock ドキュメントの「Amazon Bedrock でサポートされている基盤モデル」を参照してください。 `client = boto3.client( service_name="bedrock-runtime", region_name="selected-region" ) # Invoke Claude 3 with the text prompt model_id = "your-model-id" # Select your`	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル

	Model ID, Based on the Model Id, Change the body format
	
	try:
	response = client.invoke_model(
	modelId=model_id,
	body=json.dumps(
	{
	"anthropic_version": "bedrock-2023-05-31",
	"max_tokens": 1024,
	"messages": [
	{
	"role": "user",
	"content": [{"type": "text", "text": prompt}],
	}
	],
	}
	),
	)
	
	• (オプション) AWS アカウント IDs をプレースホルダーアカウント IDs。セキュリティ上の理由から、このアプローチは、機密性の高いアカウント情報を含む可能	

タスク	説明	必要なスキル

	性のあるログ、エラーメッセージ、その他の出力をサニタイズするのに役立ちます。
	
	次のコードでは、コロン (Amazon リソースネーム (ARNs) の AWS アカウント IDs の形式およびその他の AWS 識別子) で囲まれた 12 桁の数字が表示された場合は、それをプレースホルダーアカウント ID に置き換えます":123456789012:" 。
	
	`def replace_account_id(input_string):`
	
	`    # Use a regular expression to find the AWS account ID pattern`
	`    account_id_pattern = r'(:\d{12}:)'`
	
	`    # Replace the matched pattern with ":123456789012:"`
	`    modified_string = re.sub(account_id_pattern, ":123456789012:", input_string)`	

タスク	説明	必要なスキル
	`return modified_string`	

Step Functions を Lambda と統合する

タスク	説明	必要なスキル
Step Functions でエラーを処理するように Lambda を設定します。	ワークフローを中断せずにエラーを処理するように Step Functions を設定するには、次の手順を実行します。 1. Step Functions コンソールで、前に作成したステートマシンに移動します。 2. [編集] を選択し、エラー処理を設定するサービスを選択し、[エラー処理] を選択します。 3. [新しいキャッチャーを追加] を選択します。フォールバックステートについて、[Lambda] を選択し、前に作成した Lambda 関数を選択します。詳細については、Step Functions ドキュメントの「エラーをキャッチする」を参照してください。	AWS DevOps

トラブルシューティング

問題	ソリューション
Lambda が Amazon Bedrock API にアクセスできない (実行する権限がない)	このエラーは、Lambda ロールに Amazon Bedrock API へのアクセス許可がない場合に発生します。この問題を解決するには、Lambda ロールに `AmazonBedrockFullAccess` ポリシーを追加します。詳細については、AWS マネージドポリシーリファレンスガイドの「AmazonBedrockFullAccess」を参照してください。
Lambda タイムアウトエラー	プロンプトによっては、レスポンスを生成して返すまでに 30 秒以上かかる場合があります。この問題を解決するには、設定時間を長くします。詳細については、AWS Lambda デベロッパーガイドの「Lambda 関数のタイムアウトを設定する」を参照してください。

関連リソース

- Amazon Bedrock
- Amazon Bedrock API access
- 最初の Lambda 関数を作成する
- Step Functions を使用したワークフローの開発
- AWS Step Functions

その他のパターン

- Athena による Amazon DynamoDB テーブルへのアクセス、クエリ、結合
- GitHub Actions を使用して Python AWS CDK アプリケーションの Amazon CodeGuru レビューを自動化する
- AWS リソース評価を自動化する
- AWS SAM を使用してネストされたアプリケーションのデプロイを自動化
- GitHub Actions、Artifactory、Terraform を使用して、マルチリポジトリ設定で AWS Supply Chain データレイクのデプロイを自動化する
- 間の Amazon RDS インスタンスのレプリケーションを自動化する AWS アカウント
- DynamoDB TTL を使用して項目を Amazon S3 に自動的にアーカイブする
- CodeCommit 内のモノリポジトリの変更を自動的に検出し、さまざまな CodePipeline パイプラインを開始する
- Amazon OpenSearch Service におけるマルチテナントサーバーレスアーキテクチャの構築
- AWS クラウドで高度なメインフレームファイルビューアを構築
- AWS のサービスを使用してバリューアットリスク (VaR) を計算
- AWS Service Catalog 製品を異なる AWS アカウントと AWS リージョンにコピー
- Java および Python プロジェクト用の動的 CI パイプラインを自動的に作成
- CQRS とイベントソーシングを使用してモノリスをマイクロサービスに分解する
- React ベースのシングルページアプリケーションを Amazon S3 と CloudFront にデプロイする
- プライベートエンドポイントと Application Load Balancer を使用して、Amazon API Gateway API を内部 Web サイトにデプロイする
- インフラストラクチャをコードとして使用して、AWS クラウドにサーバーレスデータレイクをデプロイして管理する
- Terraform と Amazon Bedrock を使用して AWS に RAG ユースケースをデプロイする
- Amazon Bedrock エージェントとナレッジベースを使用して、完全に自動化したチャットベースのアシスタントを開発する
- RAG と ReAct プロンプトを使用して高度な生成 AI チャットベースのアシスタントを開発する
- Step Functions を使用して IAM アクセスアナライザーで IAM ポリシーを動的に生成
- Amazon Cognito と IaC オートメーションを使用して Amazon Quick Sight ビジュアルコンポーネントをウェブアプリケーションに埋め込む
- Amazon S3 へのAmazon EMR ロギングが有効になっていることを確認する

- DynamoDB テーブルのコストをオンデマンドで見積る
- Amazon Personalize を使用して、パーソナライズされ再ランク付けされたレコメンデーションを生成します
- AWS Glue ジョブと Python を使用してテストデータを生成します
- SQL Server から PostgreSQL に移行する際に、PII データに SHA1 ハッシュを実装する
- AWS Step Functions を使用して、サーバーレス Saga パターンを実装する
- AWS CDK を使用して複数の AWS リージョン、アカウント、OU にわたって Amazon DevOps Guru を有効にすることで、運用パフォーマンスを向上させます。
- Step Functions と Lambda プロキシ関数を使用して AWS アカウント間で CodeBuild プロジェクトを起動する
- AWS Glue を使用して Apache Cassandra ワークロードを Amazon Keyspaces に移行する
- 複数の で共有 Amazon マシンイメージの使用をモニタリングする AWS アカウント
- AWS CDK および GitHub Actions ワークフローを使用してマルチアカウントサーバーレスデプロイを最適化する
- を使用して、検証、変換、パーティショニングで ETL パイプラインをオーケストレーションする AWS Step Functions
- Amazon Athena を使用して SQL で Amazon DynamoDB テーブルをクエリする
- AWS Fargate を使用して、イベント駆動型でスケジュール済みの大規模ワークロードを実行する
- Amazon Cognito にカスタム属性を送信し、トークンに挿入する
- Amazon CloudFront を使用して Amazon S3 バケットの静的なコンテンツを VPC 経由で配信する
- 自動ワークフローを使用して Amazon Lex ボットの開発とデプロイを合理化する
- AWS Lambda を使用して六角形アーキテクチャで Python プロジェクトを構築する
- 自然言語を OpenSearch と Elasticsearch のクエリ向けにクエリ DSL に変換する
- アカウント間で Amazon Redshift クラスターから Amazon S3 にデータをアンロードする
- AWS Fargate WaitCondition フック構造を使用してリソースの依存関係とタスク実行を調整する
- Amazon Bedrock エージェントを使用してテキストベースのプロンプトで Amazon EKS でのアクセスエントリコントロールの作成を自動化する

ネットワーク

トピック

- AWS Transit Gateway によるリージョン間ピアリングの設定を自動化する
- AWS Transit Gateway を使用してネットワーク接続を一元化
- Application Load Balancer を使用して Oracle WebLogic 上の Oracle JD Edwards EnterpriseOne の HTTPS 暗号化を設定します
- プライベートネットワーク経由でアプリケーション移行サービスのデータプレーンをコントロールプレーンに接続
- AWS CloudFormation カスタムリソースと Amazon SNS を使用して Infoblox オブジェクトを作成します。
- Terraform を使用して AWS で階層型のマルチリージョン IPAM アーキテクチャを作成する
- の Amazon CloudWatch アラートをカスタマイズする AWS Network Firewall
- Terraform を使用して リソースを AWS Wavelength ゾーンにデプロイする
- DNS レコードを Amazon Route 53 プライベートホストゾーンに一括で移行する
- F5 から AWS のApplication Load Balancer に移行するときの HTTP ヘッダーを変更
- 複数の でインバウンドインターネットアクセスに関する Network Access Analyzer の検出結果のレポートを作成する AWS アカウント
- マルチアカウント AWS 環境でハイブリッドネットワークの DNS 解決を設定する
- ELB ロードバランサーに TLS 終了が必要であることを確認
- Splunk を使用して AWS Network Firewall のログとメトリクスを表示する
- その他のパターン

AWS Transit Gateway によるリージョン間ピアリングの設定を自動化する

Ram Kandaswamy、Amazon Web Services

概要

AWS Transit Gateway は、中央ハブを介して仮想プライベートクラウド (VPC) とオンプレミスネットワークを接続します。Transit Gateway のトラフィックは常にグローバル Amazon Web Services（AWS）バックボーンに留まり、パブリックインターネットを通過しないため、一般的なエクスプロイトや分散型サービス拒否（DDoS）攻撃などの脅威ベクトルが軽減されます。

2 つ以上の AWS リージョン間で通信する必要がある場合は、リージョン間 Transit Gateway のピアリングを使用して、異なるリージョンの Transit Gateway 間のピアリング接続を確立できます。ただし、Transit Gateway を使用してリージョン間ピアリングを手動で設定するのは、複数の手順を伴う時間のかかるプロセスです。このパターンでは、コードを使用してピアリングを実行することで、このような手動の手順を省くプロセスを自動化できます。このアプローチは、マルチリージョンの組織設定中に複数のリージョンと AWS アカウントを繰り返し設定する必要がある場合に使用できます。

このパターンでは、AWS Step Functions ワークフロー、AWS Lambda 関数、AWS Identity and Access Management (IAM) ロール、および Amazon CloudWatch Logs のロググループを含む AWS CloudFormation スタックを使用します。その後、Step Functions の実行を開始し、Transit Gateway のリージョン間ピアリング接続を作成できます。リージョン間ピアリングを手動で設定するには、「Peer VPCs in different AWS Regions by using AWS Transit Gateway」を参照してください。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブな AWS アカウント
- 既存の Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケット
- リクエスターのリージョンとアクセプターのリージョンで作成して設定されたトランジットゲートウェイ。　リクエスターのリージョンはピアリングリクエストを発信し、アクセプターのリージョンはピアリングリクエストを受け付けます。この詳細については、Amazon VPC ドキュメントの「VPC ピアリング接続の作成と承認」を参照してください。
- アクセプターのリージョンとリクエスターのリージョンにインストールされ、設定された VPC。VPC を作成する手順については、Amazon VPC ドキュメントの「Amazon VPC 入門ガイド」にある「VPC の作成」を参照してください。
- VPC は `addToTransitGateway` タグと `true` 値を使用する必要があります。

- 要件に応じて、VPC のセキュリティグループとネットワーク アクセスコントロールリスト (ネットワーク ACL) を設定します。この詳細については、Amazon VPC ドキュメントの「VPC のセキュリティグループ」と「ネットワーク ACL」を参照してください。

AWS リージョンと制限

- 特定の AWS リージョンのみが、リージョン間ピアリングをサポートしています。リージョン間ピアリングをサポートするリージョンの全リストについては、「AWS Transit Gateway」のよくある質問を参照してください。
- 添付のサンプルコードでは、リクエスターのリージョンは `us-east-2` で、アクセプターのリージョンは `us-west-2` であると仮定されています。異なるリージョンを設定する場合は、すべての Python ファイルでこれらの値を編集する必要があります。3 つ以上のリージョンを含むより複雑なセットアップを実装するには、Step Function を変更してリージョンをパラメータとして Lambda 関数に渡し、組み合わせごとに関数を実行できます。

アーキテクチャ

この図は、次のステップのワークフローを示しています。

1. ユーザーは AWS CloudFormation スタックを作成します。
2. AWS CloudFormation は、Lambda 関数を使用する Step Functions ステートマシンを作成します。詳細については、AWS Step Functions ドキュメントの「Lambda を使用する Step Functions ステートマシンの作成」を参照してください。
3. Step Functions はピアリング用の Lambda 関数を呼び出します。
4. Lambda 関数は、Transit Gateway 間でピアリング接続を作成します。
5. Step Function は、ルートテーブルを変更するための Lambda 関数を呼び出します。
6. Lambda 関数は、VPC の Classless Inter-Domain Routing (CIDR) ブロックを追加してルートテーブルを変更します。

Step Function ワークフロー

この図は、次の Step Function ワークフローを示しています。

1. Step Function ワークフローは、Transit Gateway ピアリング用の Lambda 関数を呼び出します。
2. 1 分間待機するタイマーコールがあります。
3. ピアリングステータスが取得され、条件ブロックに送信されます。ブロックがルーピングを実行します。
4. 成功条件が満たされない場合、ワークフローはタイマーステージに移行するようにコーディングされます。
5. 成功条件が満たされると、Lambda 関数が呼び出されてルートテーブルが変更されます。このコールの後、Step Function ワークフローは終了します。

ツール

- AWS CloudFormation — AWS CloudFormation は、AWS リソースをモデル化してセットアップするためのサービスです。
- Amazon CloudWatch Logs — CloudWatch Logs により、使用中のすべてのシステム、アプリケーション、AWS のサービスからのログを一元管理することができます。
- AWS Identity and Access Management (IAM) — IAM は、AWS サービスへのアクセスをセキュアに制御するためのウェブサービスです。
- AWS Lambda — Lambda は可用性の高いコンピューティングインフラストラクチャでコードを実行し、コンピューティングリソースの管理をすべて実行します。
- AWS Step Functions – Step Functions により、分散アプリケーションのコンポーネントをビジュアルワークフローの一連のステップとして簡単に編成できます。

エピック

ピアリングを自動化する

タスク	説明	必要なスキル
添付ファイルを S3 バケットにアップロードします。	AWS マネジメントコンソールにサインインし、Amazon S3 コンソールを開き、`modify-transit-gateway-routes.zip` 、`peer-transit-gateway.zip` 、`get-transit-gateway-peering-`	AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル
	`status.zip` ファイル（添付ファイル）を S3 バケットにアップロードします。	

タスク	説明	必要なスキル
AWS CloudFormation スタックを作成します。	次のコマンドを実行して、`transit-gateway-peering.json` ファイル (添付ファイル) を使用して AWS CloudFormation スタックを作成します。 `aws cloudformation create-stack --stack-name myteststack --template-body file://sampletemplate.json` AWS CloudFormation スタックは、Step Functions ワークフロー、Lambda 関数、IAM ロール、および CloudWatch ロググループを作成します。 AWS CloudFormation テンプレートが、以前にアップロードしたファイルを含む S3 バケットを参照していることを確認してください。 **Note** AWS CloudFormation コンソールを使用してスタックを作成できます。この詳細については、AWS CloudFormation ドキュメントの「AWS CloudFormation コンソールでの	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	スタックの作成」を参照してください。	
Step Functions 内で新しい実行を開始します。	Step Functions コンソールを開き、新しい実行を開始します。Step Functions は Lambda 関数を呼び出し、Transit Gateway のピアリング接続を作成します。JSON 入力ファイルは必要ありません。添付ファイルを使用できること、および接続タイプがピアリングであることを確認します。 この詳細については、AWS Steps Functions ドキュメントの「AWS Step Functions 入門ガイド」にある「新しい実行を開始する」を参照してください。	DevOps エンジニア、AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル
ルートテーブル内のルートを検証します。	Transit Gateway 間でリージョン間ピアリングが確立されます。ルートテーブルは、ピアリージョン VPC の IPv4 CIDR ブロック範囲で更新されます。 Amazon VPC コンソールを開き、Transit Gateway アタッチメントに対応するルートテーブルの [関連付け] タブを選択します。ピアリングされたリージョンの VPC CIDR ブロック範囲を検証します。 詳細なステップと手順については、Amazon VPC ドキュメントの「Transit Gateway ルートテーブルを関連付ける」を参照してください。	ネットワーク管理者

関連リソース

- 「Step Functions で実行」
- 「Transit Gateway ピアリングアタッチメント」
- Peer VPCs in different AWS Regions by using AWS Transit Gateway
- 「AWS Transit Gateway を使用した AWS リージョン間の VPC の相互接続 - デモ」 (ビデオ)

アタッチメント

このドキュメントに関連する追加コンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してください。「attachment.zip」

AWS Transit Gateway を使用してネットワーク接続を一元化

Mydhili Palagummi、Nikhil Marrapu (Amazon Web Services)

概要

このパターンでは、AWS Transit Gateway を使用して、オンプレミスネットワークを AWS リージョン内の複数の AWS アカウントの仮想プライベートクラウド (VPC) に接続できる最も単純な構成を示しています。この設定を使用して、リージョン内の複数の VPC ネットワークとオンプレミスネットワークを接続するハイブリッドネットワークを確立できます。これは、トランジットゲートウェイと、オンプレミスネットワークへの仮想プライベートネットワーク (VPN) 接続を使用することで達成されます。

前提条件と制限事項

前提条件

- AWS Organizations の組織のメンバーアカウントとして管理される、ネットワークサービスをホストするためのアカウント
- Classless Inter-Domain Routing (CIDR) ブロックが重複しない、複数の AWS アカウントの VPC

制限事項

このパターンでは、特定の VPC 間またはオンプレミスネットワーク間のトラフィックの分離をサポートしません。トランジットゲートウェイに接続されているすべてのネットワークは、相互にアクセスできるようになります。トラフィックを分離するには、トランジットゲートウェイでカスタムルートテーブルを使用する必要があります。このパターンでは、最も単純な構成である単一のデフォルトトランジットゲートウェイルートテーブルを使用して、VPC とオンプレミスネットワークのみを接続します。

アーキテクチャ

ターゲットテクノロジースタック

- AWS Transit Gateway
- AWS Site-to-Site VPN
- VPC
- AWS Resource Access Manager (AWS RAM)

ターゲットアーキテクチャ

ツール

AWS サービス

- 「AWS Resource Access Manager (AWS RAM)」 は、AWS アカウント、組織単位、または AWS Organizations の組織全体でリソースを安全に共有するのに役立ちます。
- AWS Transit Gatewayは、仮想プライベートクラウド (VPC) とオンプレミスネットワークを接続する中央ハブです。

エピック

ネットワークサービスアカウントでのトランジットゲートウェイの作成

タスク	説明	必要なスキル
transit gateway を作成します。	ネットワークサービスをホストする AWS アカウントで、ターゲット AWS リージョンにトランジットゲートウェイを作成します。手順については、「トランジットゲートウェイの作成」を参照してください。次の点に注意してください。 • デフォルトルートテーブルの関連付けを選択します。 • デフォルトルートテーブル伝達を選択します。	ネットワーク管理者

オンプレミスネットワークをトランジットゲートウェイに接続する

タスク	説明	必要なスキル
VPN 接続のカスタマーゲートウェイデバイスを設定します。	カスタマーゲートウェイデバイスは、トランジットゲートウェイとオンプレミスネットワーク間の、Site-to-Site VPN 接続のオンプレミス側に接続されています。詳細については、AWS Site-to-Site VPN ユーザーガイドの「カスタマーゲートウェイデバイス」を参照してください。適用されるオンプレミスの顧客デバイスを特定または起動し、そのパブリック IP アドレスを書き留めます。VPN の設定は、このエピックの後半で完了します。	ネットワーク管理者
ネットワークサービスアカウントで、トランジットゲートウェイへの VPN アタッチメントを作成します。	接続をセットアップするには、トランジットゲートウェイの VPN アタッチメントを作成します。手順については、「トランジットゲートウェイ VPN アタッチメント」を参照してください。	ネットワーク管理者
オンプレミスネットワークのカスタマーゲートウェイデバイスに、VPN を設定します。	トランジットゲートウェイに関連付けられているSite-to-Site VPN 接続の設定ファイルをダウンロードして、カスタマーゲートウェイデバイスの VPN セッティングを設定します。手順については、「設定	ネットワーク管理者

タスク	説明	必要なスキル
	ファイルをダウンロード」を参照してください。	

ネットワークサービスアカウントのトランジットゲートウェイを、他の AWS アカウントまたは組織と共有する

タスク	説明	必要なスキル
AWS Organizations 管理アカウントで、共有をオンにします。	トランジットゲートウェイを組織する、または特定の組織単位と共有するには、AWS Organizations で共有をオンにします。そうしないと、アカウントごとにトランジットゲートウェイを個別に共有する必要性がでてきます。手順については、「AWS Organizations 内のリソース共有の有効化」 を参照してください。	AWS システム管理者
ネットワークサービスアカウントにトランジットゲートウェイリソースシェアを作成します。	組織の他の AWS アカウントの VPC がトランジットゲートウェイに接続できるようにするには、ネットワークサービスアカウントで AWS RAM コンソールを使用してトランジットゲートウェイリソースを共有します。手順については、「リソース共有の作成」を参照してください。	AWS システム管理者

Transit Gateway に VPC を接続する

タスク	説明	必要なスキル
個別のアカウントで VPC アタッチメントを作成します。	トランジットゲートウェイが共有されているアカウントで、トランジットゲートウェイ VPC アタッチメントを作成します。手順については、「VPC へのトランジットゲートウェイアタッチメントの作成」を参照してください。	ネットワーク管理者
VPC アタッチリクエストを受け入れます。	ネットワークサービスアカウントで、トランジットゲートウェイの VPC アタッチメントリクエストを受け入れます。手順については、「共有アタッチメントの承認」を参照してください。	ネットワーク管理者

ルーティングを設定する

タスク	説明	必要なスキル
個々のアカウント VPC にルートを設定します。	個々のアカウント VPC に、Transit Gateway をターゲットとして使用して、オンプレミスのネットワークと他の VPC ネットワークへのルートを追加します。手順については、「ルートテーブルからのルートの追加と削除」を参照してください。	ネットワーク管理者
トランジットゲートウェイのルートテーブル内のルート。	VPC と VPN 接続からのルートは伝達され、トランジッ	ネットワーク管理者

タスク	説明	必要なスキル
	トゲートウェイのデフォルトルートテーブルに表示されるはずです。必要に応じて、トランジットゲートウェイのデフォルトルートテーブルに静的ルート (静的 VPN 接続のための静的ルートが一例) を作成します。手順については、「静的ルートの作成」 を参照してください。	
セキュリティグループとネットワークをアクセスコントロールリスト (ACL)ルールに加えます。	EC2 インスタンスと VPC 内のその他のリソースについては、セキュリティグループルールルールとネットワーク ACL ルールが 、VPC とオンプレミスネットワーク間のトラフィックを許可していることを確認します。手順については、「セキュリティグループを使用してリソースへのトラフィックを制御」 と「ACL にルールを追加または削除」 を参照してください。	ネットワーク管理者

接続テスト

タスク	説明	必要なスキル
VPC 間の接続をテストします。	ネットワーク ACL とセキュリティグループが、インターネット制御メッセージプロトコル (ICMP) トラフィックを許可することを確認し、次に VPC 内のインスタンスから、	ネットワーク管理者

タスク	説明	必要なスキル
	同じくトランジットゲートウェイに接続されている別のVPCへのネットワーク接続を確認します。	
VPC とオンプレミスネットワーク間の接続をテストします。	ネットワーク ACL ルール、セキュリティグループルール、およびファイアウォールが ICMP トラフィックを許可することを確認し、オンプレミスネットワークと VPC の EC2 インスタンス間の接続を確認します。VPNを UP ステータスに接続させるには、まずオンプレミスネットワークからネットワーク通信を開始する必要があります。	ネットワーク管理者

関連リソース

- スケーラブルでセキュアなマルチ VPC の AWS ネットワークインフラストラクチャを構築する (AWS ホワイトペーパー)
- 「共有リソースの使用」 (AWS RAM ドキュメント)
- 「トランジットゲートウェイの操作」 (AWS Transit Gateway ドキュメント)

Application Load Balancer を使用して Oracle WebLogic 上の Oracle JD Edwards EnterpriseOne の HTTPS 暗号化を設定します

Amazon Web Services、Thanigaivel Thirumalai

概要

このパターンは、Oracle WebLogic ワークロード上の Oracle JD Edwards EnterpriseOne で SSL オフロード用に HTTPS 暗号化を設定する方法を説明しています。この方法では、ユーザーのブラウザとロードバランサー間のトラフィックを暗号化して、EnterpriseOne サーバーにかかる暗号化の負担を軽減します。

多くのユーザーは、「AWS Application Load Balancer」を使用して EnterpriseOne JAVA 仮想マシン (JVM) 階層を水平方向にスケーリングしています。ロードバランサーは、クライアントの単一窓口として機能し、複数の JVM に受信トラフィックを分散する。オプションで、ロードバランサーはトラフィックを複数のアベイラビリティーゾーンに分散し、EnterpriseOne の可用性を高めることができます。

このパターンで説明するプロセスでは、ロードバランサーと EnterpriseOne JVM 間のトラフィックを暗号化する代わりに、ブラウザとロードバランサー間の暗号化を設定します。このアプローチは SSL オフロードと呼ばれます。SSL 復号化プロセスを EnterpriseOne ウェブサーバーまたはアプリケーションサーバーからApplication Load Balancer にオフロードすることで、アプリケーション側の負担が軽減されます。ロードバランサーで SSL が終了すると、暗号化されていないトラフィックは AWS 上のアプリケーションにルーティングされます。

「Oracle JD Edwards EnterpriseOne」は、製品や物理的資産の製造、建設、流通、サービス、管理を行う組織向けのエンタープライズ・リソース・プランニング (ERP) ソリューションです。JD Edwards EnterpriseOne は、さまざまなハードウェア、オペレーティングシステム、データベースプラットフォームをサポートしています。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブなAWS アカウント
- AWS Identity and Access Management (IAM) ロール。AWS サービスコールを実行し、AWS リソースを管理します。
- SSL 証明書

製品バージョン

- このパターンは Oracle WebLogic 12c でテストされていますが、他のバージョンを使用することもできます。

アーキテクチャ

SSL オフロードを実行するには複数の方法があります。このパターンでは、次の図に示すように、Application Load Balancer と Oracle HTTP Server (OHS) を使用します。

次の図は、JD Edwards EnterpriseOne、Application Load Balancer、および Java アプリケーションサーバー (JAS) JVM レイアウトを示しています。

ツール

AWS サービス

- 「Application Load Balancer」は、複数のアベイラビリティゾーンにある Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2 インスタンス) などの複数のターゲットに、受信するアプリケーショントラフィックを分散する。
- 「AWS Certificate Manager (ACM)」は、AWS ウェブサイトとアプリケーションを保護するパブリックおよびプライベート SSL/TLS X.509 証明書とキーの作成、保存、更新に役立ちます。
- Amazon Route 53 は、高可用性でスケーラブルな DNS Web サービスです。

ベストプラクティス

- ACM のベストプラクティスについては、「ACM のドキュメント」を参照してください。

エピック

WebLogic と OHS をセットアップ

タスク	説明	必要なスキル
Oracle コンポーネントのインストールと設定。	1. 標準のインストールプロセスに従って Fusion ミド	JDE CNC、WebLogic 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	ルウェアインフラストラクチャをインストールします。このプログラムは WebLogic ドメインのインストールと設定に役立ちます。手順については、「Oracle ドキュメント」を参照してください。 2. 標準のインストール手順に従って OHS をインストールします。手順については、「Oracle ドキュメント」を参照してください。 3. インストールが完了したら、設定ウィザード (`config.sh` ファイル) を起動して OHS を設定します。 • 既存のドメインを更新することも、新しいドメインを作成することもできます。このパターンは、既存のドメインを更新することを前提としています。 • [使用可能なテンプレート] では、[Oracle Enterprise Manager-Restricted JRF] と [Oracle HTTP Server (制限付き JRF)] を選択します。これらの Java Required Files (JRF) オプションを選択すると、外部データ	

タスク	説明	必要なスキル
	ベースへの接続が不要になります。 • [マネージドサーバー]、[クラスター]、[サーバーテンプレート]、[Coherence クラスター]、[マシン]、[マシンへのサーバーの割り当て]、[仮想ターゲット]、[パーティション] の場合は、デフォルトの設定値をそのまま使用し、[次へ] を選択して次のカテゴリに移動します。 • OHS インスタンス (例: ohs1) の構成詳細 (管理者ホストとポート、リッスンアドレスとポート、サーバー名など) を入力します。	

タスク	説明	必要なスキル
WebLogic プラグインの名前を、ドメインレベルで有効にします。	負荷分散には WebLogic プラグインが必要です。プラグインを有効にするには: 1. 次のリンクを使用して WebLogic 管理コンソールにログインします。 `http://<WeblogicServer>:<Adminport>/console` 2. [ロックして編集] を選択し、[設定]、[ウェブアプリケーション] の順に選択します。 3. [WebLogic プラグインの有効化] (チェックボックスまたはドロップダウンオプション) を選択します。 4. [変更の保存と有効化] を選択します。	JDE CNC、WebLogic 管理者

タスク	説明	必要なスキル
設定ファイルを編集します。	mod_wl_ohs.conf ファイルでは OHS から WebLogic へのプロキシリクエストを設定します。 1. ファイルを編集します。場所は $ORACLE_HOME/user_projects/domains/ 例えば、次のようになります。 /home/oracle/Oracle/Middleware/Oracle_Home/user_projects/domains/base_domain/config/fmwconfig/components/OHS/instances/ohs1 2. WebLogic のホスト (WebLogicHost) とポート (WebLogicPort) の値を追加します (このパターンはローカルホストとポート 8000 を前提としています)。 3. WLProxySSL と WLProxySSLPassThrough の値を次のように追加します。 <VirtualHost *:8000> <Location /jde>	JDE CNC、WebLogic 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	WLSRequest On SetHandler weblogic-handler WebLogicHost localhost WebLogicPort 8000 WLProxySSL On WLProxySSLPassThrough On </Location> </VirtualHost>	

タスク	説明	必要なスキル
エンタープライズマネージャーを使用して OHS を起動します。	1. 次のリンクを使用して Enterprise Manager Fusion ミドルウェアにログインします。 `http://<WeblogicServer>:<Adminport>/em/` 2. [ターゲットナビゲーション] の [HTTP サーバー] で、OHS インスタンス (例: `ohs1`) を選択します。 3. [シャットダウン] と [起動] を選択して OHS インスタンスを再起動します。 4. OHS のセットアップが完了すると、EnterpriseOne サーバーのホスト名の代わりにポート 8000 の HTTP サーバーのホスト名を使用して EnterpriseOne HTML クライアントに接続できます。 • 古いリンク: `http://<Webserver>:80/jde/owhtml` • 新しいリンク: `http://<HTTP server or web server>:8000/jde/owhtml` デフォルトの Oracle HTTP ポート以外のポートを使用する場合は、`httpd.con`	JDE CNC、WebLogic 管理者

タスク	説明	必要なスキル

	f ファイルを編集してそのポートのリスナーを 2 か所に追加してください。
	
	`#[Listen] OHS_LISTEN_PORT`
	`Listen 8000`
	
	と
	
	`#`
	`ServerName <Weblogic Server1>:8000`	

Application Load Balancer の設定

タスク	説明	必要なスキル
ターゲットグループを設定します。	1. HTTP サーバーポート 8000 のターゲットグループを作成します。 2. ターゲットをターゲットグループの下に同じポートに登録します。 3. ターゲットの状態をチェックして、正常であることを確認します。 4. ヘルスチェックの設定は、必要に応じて行います。 詳細な手順については、「Elastic Load Balancing のド	AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	キュメント」を参照してください。	
ロードバランサーの設定	1. デフォルト属性と必要な仮想プライベートクラウド (VPC)、セキュリティグループ、サブネットを使用して Application Load Balancer を作成します。詳細については、「Elastic Load Balancing ドキュメント」を参照してください。 2. HTTPS 443 のリスナーエントリを追加し、前のステップで作成したターゲットグループに転送します。(詳細については、「Elastic Load Balancing ドキュメント」を参照してください。)。HTTPS リスナーには SSL 証明書が必要です。ACM から証明書を選択するか、アップロードできます。 3. どちらのリスナーでも、「Elastic Load Balancing ドキュメント」の指示に従ってスティッキネスを有効にします。	AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
Route 53 (DNS) レコードを追加します。	(オプション) サブドメインに Amazon Route 53 DNS レコードを追加できます。このレコードは、Application Load Balancer を指します。手順については、「Route 53 ドキュメント」を参照してください。	AWS 管理者

トラブルシューティング

問題	ソリューション
HTTP サーバーは表示されません。	Enterprise Manager コンソールの [ターゲットナビゲーション] リストに [HTTP サーバー] が表示されない場合は、以下の手順に従ってください。 1. [WebLogic ドメイン]、[管理] で [OHS インスタンス] を選択します。 2. [作成] を選択して、新しい OHS インスタンスを作成します。 3. インスタンス名を指定し、[OK] を選択してインスタンスを作成します。 インスタンスが作成され、変更が有効になると、[ターゲットナビゲーションパネル] に HTTP サーバーが表示されます。

関連リソース

AWS ドキュメント

- アプリケーション ロード バランサー
- 「パブリックホストゾーンの操作」
- 「プライベートホストゾーンの操作」

Oracle ドキュメンテーション:

- 「Oracle WebLogic サーバープロキシープラグインの概要」
- 「インフラストラクチャー・インストーラを使用した WebLogic Server のインストール」
- 「Oracle HTTP サーバーのインストールと設定」

プライベートネットワーク経由でアプリケーション移行サービスのデータプレーンをコントロールプレーンに接続

Dipin Jain、Mike Kuznetsov (Amazon Web Services)

概要

このパターンでは、インターフェイス VPC エンドポイントを使用して、プライベートで保護されたネットワーク上の AWS Application Migration Service データプレーンとコントロールプレーンに接続する方法について説明します。

Application Migration Service は、アプリケーションの移行を簡素化、迅速化、削減する高度に自動化されたlift-and-shift (リホスト) ソリューションです AWS。企業はこのサービスを使用することで、互換性の問題、パフォーマンスの中断、または長いカットオーバー期間に悩まされることなく、数多くの物理サーバー、仮想サーバー、またはクラウドサーバーをリホストできるようになります。アプリケーション移行サービスは、 AWS マネジメントコンソールから使用できます。これにより AWS のサービス、Amazon CloudWatch AWS CloudTrailや AWS Identity and Access Management (IAM) などの他の とシームレスに統合できます。

Site-to-Site VPN サービス、または Application Migration Service の VPC ピアリングを使用して AWS Direct Connect、プライベート接続を介して、ソースデータセンターからデータプレーン、つまり宛先 VPC 内のデータレプリケーションのステージングエリアとして機能するサブネットに接続できます。また、 を搭載したインターフェイス VPC エンドポイントを使用して AWS PrivateLink 、プライベートネットワーク経由で Application Migration Service コントロールプレーンに接続することもできます。

前提条件と制限事項

前提条件

- ステージングエリアサブネット – Application Migration Service を設定する前に、ソースサーバーから AWS (つまり、データプレーン) にレプリケートされるデータのステージングエリアとして使用するサブネットを作成します。アプリケーション移行サービスコンソールに初めてアクセスする場合、レプリケーション設定テンプレートでこのサブネットを指定する必要があります。レプリケーション設定テンプレートで、特定のソースサーバーのこのサブネットをオーバーライドできます。で既存のサブネットを使用できますが AWS アカウント、この目的のために新しい専用サブネットを作成することをお勧めします。
- ネットワーク要件 – ステージングエリアサブネットで Application Migration Service によって起動されるレプリケーションサーバーは、 で Application Migration Service API エンドポイントに

データを送信できる必要があります。ここでhttps://mgn.<region>.amazonaws.com/、AWS リージョン <region>はレプリケート先の のコードです (例: https://mgn.us-east-1.amazonaws.com)。アプリケーション移行サービスソフトウェアをダウンロードするには、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) のサービス URL が必要となります。

- AWS レプリケーションエージェントのインストーラは、Application Migration Service AWS リージョン で使用している の Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケット URL にアクセスできる必要があります。
- ステージングエリアのサブネットは、Amazon S3 にアクセスできる必要があります。
- AWS レプリケーションエージェントがインストールされているソースサーバーは、ステージングエリアサブネットのレプリケーションサーバーと の Application Migration Service API エンドポイントにデータを送信できる必要がありますhttps://mgn.<region>.amazonaws.com/。

以下の表では、必要なポートを示しています。

ソース	目的地	ポート	詳細については、以下を参照
ソースデータセンター	Amazon S3 サービスの URL	443 (TCP)	TCP ポート 443 を介した通信
ソースデータセンター	アプリケーション移行サービスのAWS リージョン固有のコンソールアドレス	443 (TCP)	TCP ポート 443 を介したソースサーバーとアプリケーション移行サービス間の通信
ソースデータセンター	ステージングエリアのサブネット	1500 (TCP)	TCP ポート 1500 を介したソースサーバーとステージングエリアサブネット間の通信
ステージングエリアのサブネット	アプリケーション移行サービスのAWS リージョン固有のコンソールアドレス	443 (TCP)	TCP ポート 443 を介したステージングエリアサブネットとア

			プリケーション移行サービス間の通信
ステージングエリアのサブネット	Amazon S3 サービスの URL	443 (TCP)	TCP ポート 443 を介した通信
ステージングエリアのサブネット	サブネットの Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) エンドポイント AWS リージョン	443 (TCP)	TCP ポート 443 を介した通信

制限

Application Migration Service は現在、すべての AWS リージョン およびオペレーティングシステムで利用できるわけではありません。

- サポート AWS リージョン
- サポートされるオペレーティングシステム

アーキテクチャ

次の図表は、一般的な移行のネットワークアーキテクチャを示しています。このアーキテクチャの詳細については、「アプリケーション移行サービスのドキュメント」と「アプリケーション移行サービスのサービスのアーキテクチャおよびネットワークアーキテクチャのビデオ」を参照してください。

次の詳細ビューは、Amazon S3 とアプリケーション移行サービスを接続するためのステージングエリア VPC のインターフェイス VPC エンドポイントの設定を示しています。

ツール

- AWS Application Migration Service は、 でのアプリケーションのリホストを簡素化、迅速化し、コストを削減します AWS。
- インターフェイス VPC エンドポイントを使用すると、インターネットゲートウェイ、NAT デバイス、VPN 接続、または AWS Direct Connect 接続を必要と AWS PrivateLink せずに、 を使用す

るサービスに接続できます。VPC のインスタンスは、サービスのリソースと通信するためにパブリック IP アドレスを必要としません。VPC と他のサービス間のトラフィックは、Amazon ネットワークを離れません。

エピック

アプリケーション移行サービス、Amazon EC2、Amazon S3 のエンドポイントを作成

タスク	説明	必要なスキル
アプリケーション移行サービスのインターフェイスエンドポイントを設定します。	ソースデータセンターとステージングエリア VPC は、ターゲットステージングエリア VPC で作成したインターフェイスエンドポイントを介して、アプリケーション移行サービスコントロールプレーンにプライベートに接続します。エンドポイントを作成するには、次の手順を実行します。 1. Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) コンソールを開きます。 2. ナビゲーションペインで、[エンドポイント]、[エンドポイントを作成] の順に選択します。 3. [サービスカテゴリ] で、[AWS のサービス] を選択します。 4. [サービス名] に「`com.amazonaws.<region>.mgn` 」と入力しま	移行リード

タスク	説明	必要なスキル
	す。[タイプ] で、[インターフェイス] を選択します。 5. [VPC] には、エンドポイントを作成するターゲットステージングエリアの VPC を選択します。 6. [サブネット] には、エンドポイントネットワークインターフェイスの作成先となるサブネットを選択します。 7. インターフェイスエンドポイントのプライベート DNS をオンにするには、[追加設定] セクションで [DNS 名を有効にする] を選択します。 8. TCP 443 経由でステージングエリア VPC サブネットからの進入を許可するセキュリティグループを選択します。 9. [エンドポイントの作成] を選択します。 詳細については、Amazon VPC ドキュメントの「インターフェイス VPC エンドポイント AWS のサービス を使用して にアクセスする」を参照してください。	

タスク	説明	必要なスキル
Amazon EC2 のインターフェイスエンドポイントを設定します。	ステージングエリア VPC は、ターゲットのステージングエリア VPC で作成したインターフェイスエンドポイントを介して Amazon EC2 API にプライベートに接続します。エンドポイントを作成するには、前のストーリーで説明した手順に従います。 • [サービス名] に `com.amazonaws.<region>.ec2` と入力します。[タイプ] で、[Interface] (インターフェイス) を選択します。 • セキュリティグループは、ポート 443 経由でステージングエリア VPC サブネットからのインバウンド HTTPS トラフィックを許可する必要があります。 • [追加設定]セクションで [DNS 名を有効にする]を選択します。	移行リード

タスク	説明	必要なスキル
Amazon S3 のインターフェイスエンドポイントを設定します。	ソースデータセンターとステージングエリア VPC は、ターゲットステージングエリア VPC で作成したインターフェイスエンドポイントを介して Amazon S3 API にプライベートに接続します。エンドポイントを作成するには、最初のストーリーの手順に従います。 • [サービス名] に `com.amazonaws.<region>.s3` と入力します。[タイプ] で、[Interface] (インターフェイス) を選択します。 • VPC セキュリティグループは、ポート 443 経由でステージングエリア VPC サブネットからのインバウンド HTTPS トラフィックを許可する必要があります。 • [追加設定] セクションで、[DNS 名を有効にする] をオフにします。Amazon S3 インターフェイスエンドポイントは、プライベート DNS をサポートしていません。 **Note** ゲートウェイエンドポイントの接続を VPC	移行リード

タスク	説明	必要なスキル
	の外に延長することはできないため、インターフェイスエンドポイントを使用します。(詳細については AWS PrivateLink ドキュメントを参照)。	
Amazon S3ゲートウェイエンドポイントの設定	設定フェーズでは、レプリケーションサーバーは S3 バケットに接続して AWS 、レプリケーションサーバーのソフトウェア更新をダウンロードする必要があります。ただし、Amazon S3 インターフェイスエンドポイントはプライベート DNS 名をサポートしていないため、Amazon S3 エンドポイント DNS 名をレプリケーションサーバーに提供する方法はありません。 この問題を軽減するには、ステージングエリアサブネットが属する VPC で Amazon S3 ゲートウェイエンドポイントを作成し、ステージングサブネットのルートテーブルを関連するルートで更新します。詳細については、AWS PrivateLink ドキュメントの「ゲートウェイエンドポイントの作成」を参照してください。	クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル
エンドポイントのプライベート DNS 名を解決するために、オンプレミス DNS を設定する	アプリケーション移行サービスと Amazon EC2 のインターフェイスエンドポイントには、VPC で解決できるプライベート DNS 名があります。ただし、これらのインターフェイスエンドポイントのプライベート DNS 名を解決するように、オンプレミスサーバーを設定する必要もあります。 これらのサーバーを設定するには、複数の方法があります。このパターンでは、オンプレミスの DNS クエリをステージングエリア VPC の Amazon Route 53 Resolver インバウンドエンドポイントに転送することで、この機能をテストしました。詳細については、Route 53 ドキュメントの「Resolving DNS queries between VPCs and your network」を参照してください。	移行エンジニア

プライベートリンクを介してアプリケーション移行サービスのコントロールプレーンに接続

タスク	説明	必要なスキル
を使用して AWS レプリケーションエージェントをインストールします AWS PrivateLink。	1. AWS レプリケーションエージェントを送信先リージョンのプライベート S3	移行エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	バケットにダウンロードします。 2. 移行するソースサーバーにログインします。 AWS レプリケーションエージェントのインストーラには、アプリケーション移行サービスと Amazon S3 エンドポイントへのネットワークアクセスが必要です。オンプレミスネットワークは Application Migration Service および Amazon S3 パブリックエンドポイントに対して開かれていないため、 を使用して前のステップで作成したインターフェイスエンドポイントを使用して エージェントをインストールする必要があります AWS PrivateLink。 以下は、Linux の例です。 1. 次のコマンドを使用して、エージェントをダウンロードします。 `wget -O ./aws-replication-installer-init.py \ https://aws-application-migration-service-<aws_region>.bucket.<s3-endpoint-DNS-name>/late`	

タスク	説明	必要なスキル
	st/linux/aws-repli cation-installer-i nit.py ``` たとえば、Amazon S3 インターフェイスエンドポイントの DNS 名が `vpce-009c 8b07adb052a11-qgf8 q50y.s3.us-west-1. vpce.amazonaws.com` で、 AWS リージョン がの場合`us-west-1` 、 コマンドを使用します。 ``` wget -O ./aws-rep lication-installer- init.py \ https://aws-appl ication-migration- service-us-west-1. bucket.vpce-009c8b 07adb052a11-qgf8q5 0y.s3.us-west-1.vp ce.amazonaws.com/l atest/linux/aws-re plication-installe r-init.py ``` **Note** `bucket` は静的キーワードで、Amazon S3 インターフェイスエンドポイントの DNS 名の前に追加する必要があります。詳細について	

タスク	説明	必要なスキル
	は、Amazon S3 のドキュメントを参照してください。 2. エージェントをインストールします。 • アプリケーション移行サービスのインターフェイスエンドポイントを作成したときに [DNS 名を有効にする] を選択した場合は、次のコマンドを実行します。 `sudo python3 aws-replication-installer-init.py \ --region <aws_region> \ --aws-access-key-id <access-key> \ --aws-secret-access-key <secret-key> \ --no-prompt \ --s3-endpoint <s3-endpoint-DNS-name>` • アプリケーション移行サービスのインターフェイスエンドポイントを作成したときに [DNS 名を有効にする] を選択しなかった場合は、次のコマンドを実行します。	

タスク	説明	必要なスキル

	<pre>sudo python3 aws-replication-installer-init.py \
	--region <aws_region> \
	--aws-access-key-id <access-key> \
	--aws-secret-access-key <secret-key> \
	--no-prompt \
	--s3-endpoint <s3-endpoint-DNS-name> \
	--endpoint <mgn-endpoint-DNS-name></pre>
	詳細については、アプリケーション移行サービスのドキュメントの「AWS Replication Agent installation instructions」を参照してください。
	
	Application Migration Service との接続を確立し、 AWS レプリケーションエージェントをインストールしたら、Application Migration Service ドキュメントの指示に従って、ソースサーバーをターゲット VPC とサブネットに移行します。	

関連リソース

「アプリケーション移行サービスドキュメント」

- 「概念」
- 「移行ワークフロー」
- 「クイックスタートガイド」
- よくある質問
- トラブルシューティング

追加リソース

- VPC インターフェイスエンドポイント AWS を使用した のマルチアカウントアーキテクチャでのアプリケーションのリホスト (AWS 規範ガイダンスガイド)
- AWS Application Migration Service – 技術的な概要 (AWS トレーニングと認定のチュートリアル)
- AWS Application Migration Service アーキテクチャとネットワークアーキテクチャ (ビデオ)

追加情報

Linux サーバーでのレプリケーションエージェントのインストールのトラブルシューティング AWS

Amazon Linux サーバーで gcc エラーが発生した場合は、パッケージリポジトリを設定し、次のコマンドを使用します。

```
## sudo yum groupinstall "Development Tools"
```

AWS CloudFormation カスタムリソースと Amazon SNS を使用して Infoblox オブジェクトを作成します。

Amazon Web Services、Tim Sutton

概要

注意: AWS Cloud9 は新規顧客には利用できなくなりました。の既存のお客様は、通常どおりサービスを AWS Cloud9 引き続き使用できます。詳細はこちら

Infoblox ドメインネームシステム (DNS)、Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)、IP アドレス管理 (Infoblox DDI) により、複雑なハイブリッド環境を一元化し、効率的に制御できます。Infoblox DDIを使用すると、すべてのネットワーク資産を検出して1つの信頼できるIPアドレス管理（IPAM）データベースに記録できます。また、同じアプライアンスを使用してオンプレミスとAmazon Web Services（AWS）クラウドでDNSを管理できます。

このパターンでは、AWS CloudFormation カスタムリソースを使用して Infoblox WAPI API を呼び出して Infoblox オブジェクト (DNS レコードや IP アドレス管理オブジェクトなど) を作成する方法を説明します。Infoblox WAPI の詳細については、Infoblox ドキュメントの「WAPI ドキュメント」を参照してください。

このパターンのアプローチを使用すると、レコードを作成してネットワークをプロビジョニングする手動プロセスを排除できるだけでなく、AWS 環境とオンプレミス環境のDNSレコードとIPAM構成を一元的に把握できます。このパターンのアプローチは、以下のユースケースに使用できます。

- Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスを作成した後で A レコードを追加する
- Application Load Balancer の作成後の CNAME レコードの追加
- 仮想プライベートクラウド (VPC) 作成後のネットワークオブジェクトの追加
- 次のネットワーク範囲を指定し、その範囲を使用してサブネットを作成する

このパターンを拡張して、さまざまな DNS レコードタイプの追加や Infoblox vDiscovery の設定など、Infoblox デバイスの他の機能を使用することもできます。

このパターンでは、ハブが AWS クラウドまたはオンプレミスの Infoblox アプライアンスへの接続を必要とし、AWS Lambda を使用して Infoblox API を呼び出すハブアンドスポーク設計を採用しています。スポークは AWS Organizationsの同じまたは別のアカウントにあり、AWS CloudFormation カスタムリソースを使用して Lambda 関数を呼び出します。

前提条件と制限事項

前提条件

- AWS クラウド、オンプレミス、またはその両方にインストールされ、IPAM と DNS アクションを管理できる管理者ユーザーで構成された既存の Infoblox アプライアンスまたはグリッド。詳細については、Infoblox ドキュメントの「管理者アカウントについて」を参照してください。
- Infoblox アプライアンスにレコードを追加したい既存の DNS 権限ゾーン。詳細については、Infoblox ドキュメントの「権限のあるゾーンの設定」を参照してください。
- AWS Organizations 内の 2 つのアクティブな AWS アカウント。1 つのアカウントはハブアカウントで、もう 1 つのアカウントはスポークアカウントです。
- このハブとスポークアカウントは同じ AWS リージョンに存在する必要があります。
- ハブアカウントの VPC は、たとえば AWS Transit Gateway や VPC ピアリングを使用して Infoblox アプライアンスに接続する必要があります。
- 「AWS サーバーレスアプリケーションモデル (AWS SAM)」を、ローカルにインストールし、AWS Cloud9 または AWS CloudShell で設定します。
- `Infoblox-Hub.zip`および`ClientTest.yaml`ファイル（添付）は、AWS SAM を含むローカル環境にダウンロードされます。

制限事項

- AWS CloudFormation カスタムリソースのサービストークンは、作成しているスタックと同じリージョンのものである必要があります。あるリージョンで Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) トピックを作成し、別のリージョンで Lambda 関数を呼び出す代わりに、各リージョンでハブアカウントを使用することをお勧めします。

製品バージョン

- Infoblox API バージョン 2.7

アーキテクチャ

以下の図表に、このパターンのワークフローを示しています。

この図は、このパターンのソリューションを構成する以下のコンポーネントを示しています。

1. AWS CloudFormation カスタムリソースを使用すると、テンプレートにカスタムのプロビジョニングロジックを記述し、ユーザーがスタックを作成、更新、削除するたびに AWS CloudFormation がそれを実行します。スタックを作成するときに、AWS CloudFormation によって、EC2 インスタンスで実行しているアプリケーションが監視する SNS トピックに `create` リクエストを送信できます。
2. AWS CloudFormation カスタムリソースからの Amazon SNS 通知は、特定の AWS Key Management Service (AWS KMS) キーによって暗号化され、アクセスはOrganizations 内の組織内のアカウントに制限されます。SNS トピックは、Infoblox WAPI API を呼び出すLambda リソースを開始します。
3. Amazon SNS は、Infoblox WAPI URL、ユーザー名、およびパスワード AWS Secrets Manager Amazon リソースネーム (ARN) を環境変数として使用する次の Lambda 関数を呼び出します。
   - `dnsapi.lambda_handler`— AWS CloudFormation カスタムリソースから`DNSName`、`DNSType`、`DNSValue`の値を受け取り、それらを使用して DNS A レコードと CNAME を作成します。
   - `ipaddr.lambda_handler`— AWS CloudFormation カスタムリソースから`VPCCIDR`、`Type`、`SubnetPrefix`、`Network Name`の値を受け取り、それらを使用してネットワークデータを Infoblox IP アドレス管理データベースに追加したり、新しいサブネットの作成に使用できる次に使用可能なネットワークをカスタムリソースに提供したりします。
   - `describeprefixes.lambda_handler`— `"com.amazonaws."+Region+".s3"`フィルタを使用して`describe_managed_prefix_lists` AWS API を呼び出し、必要な`prefix ID`を取得します。

   > **Important**
   >
   > これらの Lambda 関数は Python で記述されており、互いに似ていますが、呼び出す API が異なります。

4. Infoblox グリッドは、物理、仮想、またはクラウドベースのネットワークアプライアンスとしてデプロイできます。 オンプレミスで導入することも、VMware ESXi、Microsoft Hyper-V、Linux KVM、Xenなどのさまざまなハイパーバイザーを使用して仮想アプライアンスとして導入することもできます。Amazon マシンイメージ (AMI) を使用して Infoblox グリッドを AWS クラウドにデプロイすることもできます。
5. この図は、AWS クラウドとオンプレミスのリソースに DNS と IPAM を提供する Infoblox グリッドのハイブリッドソリューションを示しています。

テクノロジースタック

- AWS CloudFormation
- IAM
- AWS KMS
- AWS Lambda
- AWS SAM
- AWS Secrets Manager
- Amazon SNS
- Amazon VPC

ツール

- AWS CloudFormation を使用すると、AWS リソースをセットアップし、迅速かつ一貫したプロビジョニングを行い、AWS アカウントとリージョン全体でライフサイクル全体にわたってリソースを管理できます。
- 「AWS Identity and Access Management (IAM)」は、AWS リソースへのアクセスを安全に管理し、誰が認証され、使用する権限があるかを制御するのに役立ちます。
- AWS Key Management Service (AWS KMS) は、データの保護に役立つ暗号キーを作成および管理する上で役立ちます。
- AWS Lambda は、サーバーのプロビジョニングや管理を行うことなくコードを実行できるコンピューティングサービスです。必要に応じてコードを実行し、自動的にスケーリングするため、課金は実際に使用したコンピューティング時間に対してのみ発生します。
- 「AWS Organizations」は、複数の AWS アカウントを 1 つの組織に統合し、作成と一元管理するためのアカウント管理サービスです。
- AWS Secrets Manager は、コード内のハードコードされた認証情報 (パスワードを含む) を Secrets Manager への API コールに置き換えて、シークレットをプログラムで取得する上で役立ちます。
- 「AWS サーバーレスアプリケーションモデル (AWS SAM)」 は、 AWS クラウドのサーバーレスアプリケーションを構築するために支援するオープンソースフレームワークです。
- 「Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)」は、ウェブサーバーやメールアドレスなど、パブリッシャーとクライアント間のメッセージの交換を調整および管理するのに役立ちます。
- Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) を使用すると、定義した仮想ネットワーク内で AWS リソースを起動できます。この仮想ネットワークは、お客様自身のデータセンターで運用されてい

た従来のネットワークに似ていますが、AWS のスケーラブルなインフラストラクチャを使用できるというメリットがあります。

Code

`ClientTest.yaml`サンプル AWS CloudFormation テンプレート (添付) を使用して Infoblox ハブをテストできます。AWS CloudFormation テンプレートをカスタマイズして、次の表のカスタムリソースを含めることができます。

Infoblox スポークカスタムリソースを使用して A レコードを作成します。	戻り値：
	`infobloxref` — Infoblox のリファレンス
	リソースの例：
	`ARECORDCustomResource:`
	`  Type: "Custom::InfobloxAPI"`
	`  Properties:`
	`  ServiceToken: !Sub arn:aws:sns:${AWS::Region}:${HubAccountID}:RunInfobloxDNSFunction`
	`  DNSName: 'arecordtest.company.com'`
	`  DNSType: 'ARecord'`
	`  DNSValue: '10.0.0.1'`

Infoblox スポークカスタムリソースを使用して CNAME レコードを作成します。	戻り値：
	`infobloxref` — Infoblox のリファレンス
	リソースの例：
	`CNAMECustomResource:`
	`  Type: "Custom::InfobloxAPI"`

```
  Properties:

    ServiceToken: !Sub arn:aws:sns:
${AWS::Region}:${HubAccountID}:Ru
nInfoblox

    DNSFunction

    DNSName: 'cnametest.company.com'

    DNSType: 'cname'

    DNSValue: 'aws.amazon.com'
```

Infoblox スポークカスタムリソースを使用してネットワークオブジェクトを作成します。

戻り値：

`infobloxref` — Infoblox のリファレンス

`network`— ネットワーク範囲 (と同じ) `VPCCIDR`

リソースの例：

```
VPCCustomResource:

  Type: 'Custom::InfobloxAPI'

  Properties:

    ServiceToken: !Sub  arn:aws:sns:
${AWS::Region}:${HubAccountID}:Ru
nInfobloxNextSubnetFunction

    VPCCIDR: !Ref VpcCIDR

    Type: VPC

    NetworkName: My-VPC
```

Infoblox スポークカスタムリソースを使用して、次に使用可能なサブネットを取得します。

戻り値：

`infobloxref` — Infoblox のリファレンス

`network` — サブネットのネットワーク範囲

リソースの例：

```
Subnet1CustomResource:

  Type: 'Custom::InfobloxAPI'

  DependsOn: VPCCustomResource

  Properties:

    ServiceToken: !Sub  arn:aws:sns:
${AWS::Region}:${HubAccountID}:Ru
nInfobloxNextSubnetFunction

    VPCCIDR: !Ref VpcCIDR

    Type: Subnet

    SubnetPrefix: !Ref SubnetPrefix

NetworkName: My-Subnet
```

エピック

ハブアカウントの VPC を作成して設定する

タスク	説明	必要なスキル
Infoblox アプライアンスに接続する VPC を作成します。	ハブアカウントの AWS マネジメントコンソールにサインインし、AWS クイックスタートの「AWS クラウドクイックスタートリファレンスデプロ	ネットワーク管理者、システム管理者

タスク	説明	必要なスキル
	イの Amazon VPC」の手順に従って VPC を作成します。 **Important** VPC には Infoblox アプライアンスへの HTTPS 接続が必要です。この接続にはプライベートサブネットを使用することをお勧めします。	

タスク	説明	必要なスキル
(オプション) プライベートサブネット用の VPC エンドポイントを作成します。	VPC エンドポイントは、プライベートサブネットのパブリックサービスへの接続を提供します。次のエンドポイントが必要です。 • Lambda が AWS CloudFormation と通信できるようにする Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) のゲートウェイエンドポイント • Secrets Manager との接続を有効にするSecrets Manager のインターフェースエンドポイント • SNS トピックと Secrets Manager シークレットの暗号化を可能にする AWS KMS のインターフェイスエンドポイント プライベートサブネット用のエンドポイント作成の詳細については、Amazon VPC ドキュメントの「VPC エンドポイント」を参照してください。	ネットワーク管理者、システム管理者

Infoblox ハブをデプロイします。

タスク	説明	必要なスキル
AWS SAM テンプレートをビルドします。	1. AWS SAM を含む環境でunzip Infoblox-Hub.zip コマンドを実行します。 2. cd Hub/コマンドを実行して、ディレクトリをHubディレクトリに変更します。 3. sam build コマンドは、AWS SAM テンプレートファイル、アプリケーションコード、および該当する言語固有のファイルと依存関係を処理します。このsam buildコマンドは、ワークフローの続きに期待される形式と場所へのビルドアーティファクトのコピーも実行します。	開発者、システム管理者
AWS SAM テンプレートをデプロイします。	sam deployコマンドは、必要なパラメータを取得してsamconfig.toml ファイルに保存し、AWS CloudFormation テンプレートと Lambda 関数を S3 バケットに保存し、次に AWS CloudFormation テンプレートをハブアカウントにデプロイします。 次のサンプルコードは、AWS SAM テンプレートをデプロイする方法を示しています。	開発者、システム管理者

タスク	説明	必要なスキル

	`$ sam deploy --guided`
	
	`Configuring SAM deploy`
	`==========`
	`==`
	`Looking for config file [samconfig.toml] : Found`
	`Reading default arguments : Success`
	`Setting default arguments for 'sam deploy'`
	`==========`
	`==========`
	`Stack Name [Infoblox-Hub]:`
	`AWS Region [eu-west-1]:`
	`Parameter InfobloxUsername:`
	`Parameter InfobloxPassword:`
	`Parameter InfobloxIPAddress [xxx.xxx.xx.xxx]:`
	`Parameter AWSOrganisationID [o-xxxxxxxxx]:`
	`Parameter VPCID [vpc-xxxxxxxxx]:`
	`Parameter VPCCIDR [xxx.xxx.xxx.xxx/16]:`
	`Parameter VPCSubnetID1 [subnet-xxx]:`
	`Parameter VPCSubnetID2 [subnet-xxx]:`	

タスク	説明	必要なスキル
	Parameter VPCSubnetID3 [subnet-xxx]: Parameter VPCSubnetID4 []: #Shows you resources changes to be deployed and require a 'Y' to initiate deploy Confirm changes before deploy [Y/n]: y #SAM needs permission to be able to create roles to connect to the resources in your template Allow SAM CLI IAM role creation [Y/n]: n Capabilities [['CAPABILITY_NAMED_IAM']]: Save arguments to configuration file [Y/n]: y SAM configuration file [samconfig.toml]: SAM configuration environment [default]: **Important** Infoblox のサインイン認証情報は samconfig.toml ファイルに保存されないため、--guided オ	

タスク	説明	必要なスキル
	プションは毎回使用する必要があります。	

関連リソース

- Postman を使用して API を使い始める (Infoblox ブログ)
- BYOL モデルを使用した AWS 向けの VNIO のプロビジョニング (Infoblox ドキュメント)
- クイックスタート-AWS-VPC (GitHub リポジトリ)
- describe_managed_prefix_lists (AWS SDK for Python)

アタッチメント

このドキュメントに関連する追加コンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してください。「attachment.zip」

Terraform を使用して AWS で階層型のマルチリージョン IPAM アーキテクチャを作成する

Amazon Web Services、Donny Schreiber

概要

IP Address Manager (IPAM) はネットワーク管理における重要なコンポーネントであり、組織がクラウドインフラストラクチャをスケールするにつれて、その複雑性は増加します。適切な IPAM が欠けている状態では、組織は IP アドレスの競合やアドレススペースの浪費、複雑なトラブルシューティングのリスクにさらされ、停止やアプリケーションのダウンタイムにつながる可能性があります。このパターンは、HashiCorp Terraform を使用して AWS エンタープライズ環境に包括的な IPAM ソリューションを実装する方法を示しています。これにより、組織は組織内のすべての AWS アカウント で一元化された IP アドレス管理を容易にする階層型のマルチリージョン IPAM アーキテクチャを作成できますAWS。

このパターンは、最上位プール、リージョンプール、ビジネスユニットプール、環境固有のプールという高度な 4 層プール階層を持つ Amazon VPC IP Address Manager の実装に活用できます。この構造により、適切な IP アドレスガバナンスをサポートし、組織内の適切なチームに IP 管理を委任できるようになります。このソリューションは AWS Resource Access Manager (AWS RAM) を使用して、IP Address Manager プールを組織全体でシームレスに共有します。 は IPAM 仕様を AWS RAM 一元化および標準化します。この仕様は、チームがすべてのマネージドアカウントで構築できます。

このパターンを活用することで、以下の操作が可能です。

- 、ビジネスユニット AWS リージョン、環境間の IP アドレスの割り当てを自動化します。
- プログラム検証により、組織のネットワークポリシーを適用します。
- 業務ニーズに合わせてネットワークのインフラストラクチャを効率的にスケールします。
- IP アドレススペースを一元管理することで、運用上のオーバーヘッドを削減します。
- セルフサービス CIDR 範囲の割り当てにより、クラウドネイティブワークロードのデプロイを高速化します。
- ポリシーベースの制御と検証を実施することで、アドレスの競合を防ぎます。

前提条件と制限

前提条件

- 組織として管理される AWS アカウント 1 つ以上の AWS Organizations。

- IP Address Manager の委任管理者として機能するネットワークハブまたはネットワーク管理アカウント。
- AWS Command Line Interface (AWS CLI)、インストールおよび設定済み。
- インストール済みの Terraform、バージョン 1.5.0 以降。
- AWS Terraform のプロバイダー、設定済み。
- AWS Identity and Access Management (IAM) で設定された IP Address Manager、AWS RAM、および Virtual Private Cloud (VPC) を管理するためのアクセス許可。 VPCs

制限事項

- IP Address Manager には Service Quotas が適用されます。プールのデフォルトの Service Quotas は、スコープあたり 50 です。このデプロイを 6 つのリージョン、2 つのビジネスユニット、4 つの環境で実行すると、67 のプールが作成されます。したがって、クォータの引き上げが必要になる場合があります。
- リソースの割り当て後に IP Address Manager プールを変更または削除すると、依存関係の問題が発生する可能性があります。プールを削除するには、最初に割り当てを解除する必要があります。
- IP Address Manager では、リソースのモニタリングでリソースの変更が反映されるのにわずかな遅延が発生する可能性があります。この遅延は約 20 分です。
- IP Address Manager は、異なるスコープにわたって IP アドレスの一意性を自動的に適用することはできません。
- カスタムタグは 「AWS tagging best practices」に従って作成してください。例えば、各キーは一意である必要があり、`aws:` で始めることはできません。
- IP Address Manager を組織外のアカウントと統合する際には、必ず「考慮事項と制限」をご確認ください。

アーキテクチャ

ターゲットアーキテクチャ

IP Address Manager の設定とプール階層

ターゲットアーキテクチャの理論コンストラクトを以下の図に示します。スコープは、IP Address Manager の最上位コンテナです。それぞれのスコープは、単一ネットワークの IP アドレススペースを表します。プールとは、スコープ内の連続した IP アドレス範囲 (または CIDR 範囲) のコレクションです。プールを使用すると、ルーティングとセキュリティのニーズに応じて IP アドレスを整理で

きます。この図は、最上位プール、リージョンプール、ビジネスユニットプール、環境プールの 4 つの階層レベルのプールを示しています。

このソリューションは、IP Address Manager プールの明確な階層を確立します。

1. 最上位プールには、10.176.0.0/12 などの組織の IP アドレススペース全体が含まれます。
2. リージョンプールは、us-east-1 に対しての 10.176.0.0/15 といった、リージョン固有の割り当てを行う際に機能します。
3. ビジネスユニットプールは、各 内のドメイン固有の割り当てです AWS リージョン。例えば、us-east-1 リージョンの財務ビジネスユニットでは 10.176.0.0/16 を保有している場合があります。
4. 環境プールは、さまざまな環境に対する目的固有の割り当てです。例えば、us-east-1 リージョンの財務ビジネスユニットでは、本番環境用に 10.176.0.0/18 を保有している場合があります。

このデプロイトポロジは、一元化された制御を維持しながら、IP Address Manager リソースを地理的に分散します。以下はその機能です。

- IP Address Manager は 1 つのプライマリにデプロイされます AWS リージョン。
- 追加のリージョンは、IP Address Manager がリソースを管理できる運用リージョンとして登録されます。
- 各運用リージョンは、最上位プールから専用アドレスプールを受け取ります。
- すべての運用リージョンのリソースは、プライマリリージョンの IP Address Manager を通じて一元管理されます。
- 各リージョンプールには、リソースの適切な割り当てに役立つロケールプロパティがリージョンに関連付けられています。

高度な CIDR 範囲の検証

このソリューションは、無効な設定のデプロイを防ぐように設計されています。Terraform を介してプールをデプロイすると、Terraform 計画フェーズ中に以下が検証されます。

- すべての環境 CIDR 範囲が親ビジネスユニットの CIDR 範囲に含まれていることを検証します
- すべてのビジネスユニット CIDR 範囲が親リージョンの CIDR 範囲内に含まれていることを確認します

- すべてのリージョンの CIDR 範囲が最上位 CIDR 範囲に含まれていることを確認します
- 同じ階層レベル内で重複する CIDR 範囲をチェックします
- 環境とそれぞれのビジネスユニットの適切なマッピングを検証します

CIDR 範囲の割り当て

次の図は、開発者または管理者が新規 VPC を作成し、プールレベルから IP アドレスを割り当てる手法のサンプルを示しています。

この図表は、次のワークフローを示しています:

1. 開発者または管理者は AWS マネジメントコンソール、、 AWS CLI、またはInfrastructure as Code (IaC) を通じて、AY3環境プールで次に使用可能な CIDR 範囲をリクエストします。
2. IP Address Manager は、そのプールで次に使用可能な CIDR 範囲を AY3-4 VPC に割り当てます。この CIDR 範囲は使用できなくなりました。

自動化とスケール

このソリューションは、次のようにスケーラビリティを実現するように設計されています。

- リージョン拡張 – リージョンプールエントリを追加して Terraform 設定を拡張することで、新しいリージョンを追加します。
- ビジネスユニットの成長 – BU 設定マップに追加することで、新しいビジネスユニットをサポートします。
- 環境の柔軟性 – 組織のニーズに基づいて、開発や本番環境などのさまざまな環境タイプを設定します。
- マルチアカウントサポート – を通じて組織内のすべてのアカウント間でプールを共有します AWS RAM。
- 自動 VPC プロビジョニング – VPC プロビジョニングワークフローと統合して、CIDR 範囲の割り当てを自動化します。

階層構造では、次のようなさまざまな委任と制御のスケールも許可されます。

- ネットワーク管理者は、最上位プールとリージョンプールを管理する場合があります。
- ビジネスユニットの IT チームは、それぞれのプールの管理を委任している可能性があります。

- アプリケーションチームは、指定された環境プールの IP アドレスを使用する場合があります。

> **Note**
>
> このソリューションを AWS Control Tower Account Factory for Terraform (AFT) と統合することもできます。詳しくは、本パターンの「追加情報」セクションの「AFT との統合」をご確認ください。

ツール

AWS のサービス

- Amazon CloudWatch は、 AWS リソースと で実行しているアプリケーションのメトリクスを AWS リアルタイムでモニタリングするのに役立ちます。
- AWS Command Line Interface (AWS CLI) は、コマンドラインシェルのコマンド AWS のサービスを使用して を操作するのに役立つオープンソースツールです。
- AWS Organizations は、作成して一元管理する AWS アカウント 組織に複数の を統合するのに役立つアカウント管理サービスです。
- AWS Resource Access Manager (AWS RAM) は、 間でリソースを安全に共有 AWS アカウントし、運用オーバーヘッドを削減し、可視性と監査性を提供します。
- Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) は、定義した仮想ネットワークに AWS リソースを起動するのに役立ちます。この仮想ネットワークは、ユーザー自身のデータセンターで運用されていた従来のネットワークと似ていますが、 AWSのスケーラブルなインフラストラクチャを使用できるという利点があります。IP Address Manager は Amazon VPC の機能です。 AWS ワークロードの IP アドレスを計画、追跡、モニタリングするのに役立ちます。

その他のツール

- HashiCorp Terraform は、コードを使用してクラウドインフラストラクチャとリソースをプロビジョニングして管理するのを支援する Infrastructure as Code (IaC) ツールです。

コードリポジトリ

このパターンのコードは、GitHub の「Sample Terraform Implementation for Hierarchical IPAM on AWS repository」から入手できます。リポジトリ構造には以下が含まれます。

- ルートモジュール – デプロイオーケストレーション変数と入力変数。
- IPAM モジュール – このパターンで説明されているアーキテクチャのコア実装。
- タグモジュール – すべてのリソースに標準化されたタグ。

ベストプラクティス

ネットワークの計画時は、以下のベストプラクティスを参照してください。

- 最初に計画する – デプロイ前に IP アドレススペースを慎重に計画します。詳しくは「IP アドレスのプロビジョニング計画」をご確認ください。
- CIDR 範囲の重複を避ける – 各レベルの CIDR 範囲が重複しないようにしてください。
- バッファスペースを確保する – 増加に対応できるよう、CIDR 範囲は常に広めに割り当てるようにしましょう。
- IP アドレス割り当てのドキュメント – IP アドレス割り当て戦略のドキュメントを管理します。

デプロイにおけるベストプラクティスを以下からご確認ください。

- 非本番環境から始める – まず非本番環境にデプロイします。
- Terraform 状態管理を活用する – リモート状態ストレージとロックを実装します。詳しくは Terraform ドキュメントの「State storage and locking」をご確認ください。
- バージョン管理の実装 – Terraform コードのバージョンをすべて管理します。
- CI/CD 統合の実装 – 反復可能なデプロイには、継続的インテグレーションと継続的デリバリー (CI/CD) パイプラインを使用します。

オペレーションにおいては以下のベストプラクティスを参考にしてください。

- 自動インポートを有効にする – 既存のリソースを自動的に検出してインポートするように IP Address Manager プールを設定します。「IPAM プールを編集する」に記載の手順に従って、自動インポートを有効にします。
- IP アドレス使用率のモニタリング – IP アドレス使用率のしきい値のアラームを設定します。詳しくは「Amazon CloudWatch で IPAM をモニタリングする」をご確認ください。
- 定期的な監査 — IP アドレスの使用状況とコンプライアンスを定期的に監査します。詳しくは「IPAM での IP アドレス使用状況の追跡」をご確認ください。
- 使用していない割り当てを削除する – リソースが廃止された際には IP アドレス割り当てを解放しましょう。詳しくは「プールから CIDR のプロビジョニングを解除するには」をご確認ください。

セキュリティ面では以下のベストプラクティスを参考にしてください。

- 最小特権を実装する – 必要最低限のアクセス権を付与した IAM ロールを使用します。詳しくは「IAM でのセキュリティのベストプラクティス」および「IPAM での Identity and Access Management」をご確認ください。
- サービスコントロールポリシーを使用する – サービスコントロールポリシー (SCP) を実装して、組織で IP Address Manager の使用を強制します。詳しくは「SCP を使用して VPC 作成に IPAM の使用を強制する」をご確認ください。
- リソース共有の制御 – で IP Address Manager リソース共有の範囲を慎重に管理します AWS RAM。詳細については、「 を使用して IPAM プールを共有する AWS RAM」を参照してください。
- タグ付けを強制する – IP Address Manager に関連するすべてのリソースに必須のタグ付けを実装します。詳しくは「追加情報」セクションの「タグ付け戦略」をご確認ください。

エピック

IP Address Manager の委任管理者アカウントを設定する

タスク	説明	必要なスキル
AWS Organizations 機能を有効にします。	AWS Organizations ですべての機能が有効になっていることを確認します。手順については、 AWS Organizations ドキュメントの「 を使用して組織のすべての機能を有効にする AWS Organizations」を参照してください。	AWS 管理者
でリソース共有を有効にします AWS RAM。	を使用して AWS CLI、次のコマンドを入力して、組織の AWS RAM リソース共有を有効にします。 `aws ram enable-sharing-with-aws-organization`	AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	詳細については、 AWS RAM ドキュメントの「内でリソース共有を有効にする AWS Organizations」を参照してください。	
IP Address Manager の管理者を指定します。	組織の管理アカウントから、を使用して AWS CLI次のコマンドを入力します。ここで、 123456789012 は IP Address Manager を管理するアカウントの ID です。 `aws ec2 enable-ipam-organization-admin-account \ --delegated-admin-account-id 123456789012` **Note** 通常、ネットワークまたはネットワークハブアカウントは、IP Address Manager の委任管理者として使用されます。 詳細については、「IP Address Manager ドキュメント」の「Integrate IPAM with accounts in an AWS Organization」を参照してください。	AWS 管理者

インフラストラクチャをデプロイする

タスク	説明	必要なスキル
ネットワークアーキテクチャを定義します。	リージョン、ビジネスユニット、環境の CIDR 範囲など、ネットワークアーキテクチャを定義して文書化します。詳しくは IP Address Manager ドキュメントの「IP アドレスのプロビジョニング計画」をご確認ください。	ネットワークエンジニア
リポジトリのクローン作成	1. 次のコマンドを入力し、リポジトリのクローンをローカルのワークステーションに作成します。 `git clone https://github.com/aws-samples/sample-amazon-vpc-ipam-terraform.git` 2. 以下のコマンドを入力して、`terraform` ディレクトリに移動します。	DevOps エンジニア
変数を設定します。	1. terraform.tfvars ファイルを開きます。 2. IP Address Manager デプロイの変数を設定します。完成したサンプルファイルは、コードリポジトリの「terraform.tfvars.example」でご確認ください。	ネットワークエンジニア、Terraform

タスク	説明	必要なスキル
	3. terraform.tfvars ファイルを保存して閉じます。	

IP Address Manager リソースをデプロイします。	1. 次のコマンドを入力して、Terraform を初期化します。
	`terraform init`
	2. 実行プランを生成するには、次のコマンドを入力します。
	`terraform plan`
	3. 計画を確認し、作成されるリソースとインフラストラクチャコンポーネントを検証します。
	4. 次のコマンドを入力してインフラストラクチャをデプロイします。
	`terraform apply`
	5. プロンプトが表示されたら、yes と入力してデプロイを確認します。
	6. デプロイが完了するまで待ちます。
		Terraform

タスク	説明	必要なスキル
デプロイを検証する。	1. にログインし AWS アカウント、IP Address Manager コンソールを開きます。 2. ナビゲーションペインで、[プール] を選択します。 3. プールのリストで、設定したプールが作成されていることを確認します。 4. AWS RAM コンソールを開きます。 5. IP Address Manager リソースが共有されていることを確認します。 AWS RAM ドキュメントで作成したリソース共有の表示の手順に従います。	AWS 全般、ネットワークエンジニア

VPC を作成してモニタリングを設定する

タスク	説明	必要なスキル
VPC を作成します。	Amazon VPC ドキュメントの「VPC を作成する」の手順に従ってください。VPC の CIDR 範囲を選択するステップに到達したら、リージョン、ビジネスユニット、環境プールのいずれかから利用可能な範囲を割り当てます。	AWS 全般、ネットワーク管理者、ネットワークエンジニア
CIDR 範囲の割り当てを検証します。	1. IP Address Manager コンソールを開きます。	AWS 全般、ネットワーク管理者、ネットワークエンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	2. ナビゲーションペインで、ダッシュボードを選択してください。 3. ダッシュボードで、作成した VPC に CIDR 範囲が割り当てられていることを確認します。	
IP Address Manager をモニタリングします。	IP Address Manager リソースの割り当てに関連するモニタリングとアラームを設定します。手順について、詳しくは IP Address Manager ドキュメントの「Amazon CloudWatch で IPAM をモニタリングする」および「リソースごとに CIDR の使用状況をモニタリングする」をご確認ください。	AWS 全般
IP Address Manager の使用を強制します。	組織内のメンバーが VPC を作成するときに IP Address Manager を使用することを要求するサービスコントロールポリシー (SCP) を に作成します。手順については IP Address Manager ドキュメントの「SCP を使用して VPC 作成に IPAM の使用を強制する」を参照してください。	一般的な AWS、AWS 管理者

トラブルシューティング

問題	ソリューション
Terraform が失敗し、「IP Address Manager リソースが見つかりません」という表示が出る	IP Address Manager 管理者アカウントが適切に委任され、 AWS プロバイダーがそのアカウントに認証されていることを確認します。
CIDR 範囲の割り当てが失敗する	リクエストされた CIDR 範囲が IP Address Manager プールの使用可能な範囲内に収まり、既存の割り当てと重複していないことを確認します。
AWS RAM 問題の共有	Organization でリソース共有が有効になっていることを確認します AWS 。正しいプリンシパルである組織の Amazon リソースネーム (ARN) が AWS RAM 共有で使用されていることを確認します。
プール階層の検証エラー	子プール CIDR 範囲が親プール CIDR 範囲内に適切に含まれており、兄弟プールと重複していないことを確認します。
IP Address Manager のクォータ制限を超過した	IP Address Manager プールのクォータ引き上げをリクエストしてください。詳細については、「Service Quotas ユーザーガイド」の「クォータの引き上げのリクエスト」を参照してください。

関連リソース

AWS のサービス ドキュメント

- Amazon VPC IP Address Manager ドキュメント
- AWS Resource Access Manager ドキュメント
- AWS Organizations ドキュメント

AWS ブログ投稿

- Managing IP pools across VPCs and Regions using Amazon VPC IP Address Manager
- Network address management and auditing at scale with Amazon VPC IP Address Manager

動画とチュートリアル

- AWS re:Invent 2022: Amazon VPC 設計と IPAM のベストプラクティス (NET310)
- AWS re:Invent 2022: 高度な VPC 設計と新機能 (NET401)

追加情報

AFT との統合

このソリューションを AWS Control Tower Account Factory for Terraform (AFT) と統合して、新しくプロビジョニングされたアカウントが適切なネットワーク設定を自動的に受信するようにできます。この IPAM ソリューションをネットワークハブアカウントにデプロイすることで、AFT を介して作成された新アカウントが、共有の IP Address Manager プールを VPC 作成時に参照できるようになります。

次のコードサンプルは、Parameter Store を使用したアカウントカスタマイズでの AFT AWS Systems Manager 統合を示しています。

```
# Get the IP Address Manager pool ID from Parameter Store
data "aws_ssm_parameter" "dev_ipam_pool_id" {
  name = "/org/network/ipam/finance/dev/pool-id"
}

# Create a VPC using the IP Address Manager pool
resource "aws_vpc" "this" {
  ipv4_ipam_pool_id   = data.aws_ssm_parameter.dev_ipam_pool_id.value
  ipv4_netmask_length = 24

  tags = {
    Name = "aft-account-vpc"
  }
}
```

タグ付け戦略

このソリューションは、包括的なタグ付け戦略を実装して、リソース管理を容易にします。以下にサンプルコードの活用例を示します。

```
# Example tag configuration
module "tags" {
  source = "./modules/tags"

  # Required tags
  product_name  = "enterprise-network"
  feature_name  = "ipam"
  org_id        = "finance"
  business_unit = "network-operations"
  owner         = "network-team"
  environment   = "prod"
  repo          = "https://github.com/myorg/ipam-terraform"
  branch        = "main"
  cost_center   = "123456"
  dr_tier       = "tier1"

  # Optional tags
  optional_tags = {
    "project"    = "network-modernization"
    "stack_role" = "infrastructure"
  }
}
```

これらのタグは、すべての IP Address Manager リソースに自動的に適用されます。これにより、安定したガバナンスとコスト配分、リソース管理を実現します。

の Amazon CloudWatch アラートをカスタマイズする AWS Network Firewall

Amazon Web Services、Jason Owens

概要

このパターンは、 によって生成される Amazon CloudWatch アラートをカスタマイズするのに役立ちます AWS Network Firewall。事前定義されたルールを使用するか、アラートのメッセージ、メタデータ、重要度を決定するカスタムルールを作成できます。その後、これらのアラートに対応するか、Amazon EventBridge などの他のAmazonサービスによる対応を自動化することができます。

このパターンでは、Suricata 互換のファイアウォールルールを生成します。「Suricata」はオープンソースの脅威検出エンジンです。まず簡単なルールを作成し、次にそれらをテストして CloudWatch アラートが生成され、記録されていることを確認します。ルールを正常にテストしたら、ルールを変更してカスタムメッセージ、メタデータ、重要度を定義し、もう一度テストして更新を確認します。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブ AWS アカウント。
- AWS Command Line Interface (AWS CLI) を Linux、macOS、または Windows ワークステーションにインストールして設定します。詳細については、「Installing or updating the latest version of the AWS CLI」を参照してください。
- AWS Network Firewall CloudWatch Logs を使用するようにインストールおよび設定されている。詳細については、「 からのネットワークトラフィックの口グ記録 AWS Network Firewall」を参照してください。
- Network Firewall に保護された仮想プライベートクラウド (VPC) のプライベートサブネット内の Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンス。

製品バージョン

- のバージョン 1 では AWS CLI、1.18.180 以降を使用します。のバージョン 2 では AWS CLI、2.1.2 以降を使用します。
- Suricata バージョン 5.0.2 の分類.config ファイル。この設定ファイルのコピーについては、「追加情報」セクションを参照してください。

アーキテクチャ

以下は、アーキテクチャ図を示しています。

1. プライベートサブネットの Amazon EC2 インスタンスは curl または Wget を使用してリクエストを行います。
2. Network Firewall はトラフィックを処理し、アラートを生成します。
3. Network Firewall は、ログに記録されたアラートを CloudWatch Logs に送信します。

ツール

AWS のサービス

- Amazon CloudWatch は、 AWS リソースと で実行するアプリケーションのメトリクスを AWS リアルタイムでモニタリングするのに役立ちます。
- Amazon CloudWatch Logs を使用すると、すべてのシステム、アプリケーション、および からのログを一元化 AWS のサービス できるため、ログをモニタリングして安全にアーカイブできます。
- AWS Command Line Interface (AWS CLI) は、コマンドラインシェルのコマンド AWS のサービスを通じて を操作するのに役立つオープンソースツールです。
- AWS Network Firewall は、 AWS クラウドの仮想プライベートクラウド (VPC) にステートフルなマネージドネットワークファイアウォールを形成する、侵入検知および防止サービスです。

その他のツール

- curl はオープンソースのコマンドラインツールとライブラリです。
- GNU Wget は無料のコマンドラインツールです。

エピック

ファイアウォールルールとルールグループを作成します。

タスク	説明	必要なスキル

ルールを作成します。	1. テキストエディタで、ファイアウォールに追加するルールのリストを作成します。各ルールは個別の行に記述する必要があります。`classtype` パラメーターの値はデフォルトの Suricata 分類設定ファイルからのものです。完全な設定ファイルコンテンツについては、「追加情報」セクションを参照してください。以下に 2 つの例を示します。
	`alert http any any -> any any (content:"badstuff"; classtype:misc-activity; sid:3; rev:1;)`
	`alert http any any -> any any (content:"morebadstuff"; classtype:bad-unknown; sid:4; rev:1;)`
	2. `custom.rules` というファイルにルールを保存します。
		AWS システム管理者、ネットワーク管理者

ルールグループを作成する	で AWS CLI、次のコマンドを入力します。これにより、	AWS システム管理者

タスク	説明	必要なスキル

	ルールグループが作成されます。
	
	`# aws network-firewall create-rule-group \ --rule-group-name custom --type STATEFUL \ --capacity 10 --rules file://custom.rules \ --tags Key=environment,Value=development`
	
	以下に出力例を示します。後のステップで必要になるので、 RuleGroupArn を書き留めておきます。
	
	`{ "UpdateToken": "4f998d72-973c-490a-bed2-fc3460547e23", "RuleGroupResponse": { "RuleGroupArn": "arn:aws:network-firewall:us-east-2:1234567890:stateful-rulegroup/custom", "RuleGroupName": "custom", "RuleGroupId": "238a8259-9eaf-48bb-90af-5e690cf8c48b", "Type": "STATEFUL", "Capacity": 10,`	

タスク	説明	必要なスキル

	<pre>"RuleGrou
	pStatus": "ACTIVE",
	"Tags": [
	{
	"Key":
	"environment",
	"Value":
	"development"
	}
	]
	}</pre>	

ファイアウォールポリシーを更新

タスク	説明	必要なスキル

ファイアウォールポリシーの ARN を取得します。	で AWS CLI、次のコマンドを入力します。ポリシーの Amazon リソースネーム (ARN) を返します。後のパターンで使用するために ARN を記録します。
	<pre># aws network-firewall
	describe-firewall \
	--firewall-name
	aws-network-firewall-
	anfw \
	--query 'Firewall
	.FirewallPolicyArn'</pre>
	以下はこのコマンドによって返される ARN の例を示しています。
	<pre>"arn:aws:network-f
	irewall:us-east-2:</pre>
		AWS システム管理者

タスク	説明	必要なスキル
	1234567890:firewall-policy/firewall-policy-anfw"	

タスク	説明	必要なスキル
ファイアウォールポリシーを更新	テキストエディターで、次のコードを貼り付けます。前のエピックで記録した値に <RuleGroupArn> を置き換えてください。firewall-policy-anfw.json という名前でファイルを保存します。 `{ "StatelessDefaultActions": [ "aws:forward_to_sfe" ], "StatelessFragmentDefaultActions": [ "aws:forward_to_sfe" ], "StatefulRuleGroupReferences": [ { "ResourceArn": "<RuleGroupArn>" } ] }` AWS CLIで、次のコマンドを入力します。このコマンドには、新しいルールを追加するための「更新トークン」が必要です。このトークンは、ポリシーを最後に取得してから変更されていないことを確認するために使用されます。	AWS システム管理者

タスク	説明	必要なスキル

	`UPDATETOKEN=(`aws network-firewall describe-firewall-policy \ --firewall-policy-name firewall-policy-anfw \ --output text --query UpdateToken`)`
	
	`aws network-firewall update-firewall-policy \ --update-token $UPDATETOKEN \ --firewall-policy-name firewall-policy-anfw \ --firewall-policy file://firewall-policy-anfw.json`	

タスク	説明	必要なスキル

ポリシーの更新を確認します。	(オプション) ルールが追加されたことを確認して、ポリシー形式を表示する場合は、AWS CLIで次のコマンドを入力します。
	
	`# aws network-firewall describe-firewall-policy \ --firewall-policy-name firewall-policy-anfw \ --query FirewallPolicy`
	
	以下に出力例を示します。
	
	`{ "StatelessDefaultActions": [ "aws:forward_to_sfe" ], "StatelessFragmentDefaultActions": [ "aws:forward_to_sfe" ], "StatefulRuleGroupReferences": [ { "ResourceArn": "arn:aws:network-firewall:us-east-2:1234567890:stateful-rulegroup/custom" } ]`
		AWS システム管理者

タスク	説明	必要なスキル
	`}`	

テストアラート機能

タスク	説明	必要なスキル

テスト用のアラートを生成します。	1. ファイアウォール・サブネット内のテスト・ワークステーションにログインします。
	2. アラートを生成するコマンドを入力します。たとえば、`wget` または `curl` を使用できます。
	`wget -U "badstuff" http://www.amazon.com -o /dev/null`
	`curl -A "morebadstuff" http://www.amazon.com -o /dev/null`
		AWS システム管理者

アラートが記録されていることを確認します。	1. CloudWatch コンソールを開きます。 2. 正しいロググループとストリームに移動します。詳細については、「CloudWatch Logs Insights に送信されたログデータの表示」(CloudWatch Logs ドキュメント) を参照してください。	AWS システム管理者

タスク	説明	必要なスキル

	3. 記録されたイベントが次に示す例のようになっていることを確認します。例には、アラートの関連部分のみ表示されています。
	
	例 1
	
	`"alert": { "action": "allowed", "signature_id": 3, "rev": 1, "signature": "", "category": "Misc activity", "severity": 3 }`
	
	例 2
	
	`"alert": { "action": "allowed", "signature_id": 4, "rev": 1, "signature": "", "category": "Potentially Bad Traffic", "severity": 2 }`	

ファイアウォールルールとルールグループを更新します。

タスク	説明	必要なスキル
ファイアウォールルールを更新します。	1. テキストエディタで、`custom.rules` ファイルを開きます。 2. 最初のルールを以下のように変更します。このルールはファイルの 1 行に入力する必要があります。 `alert http any any -> any any (msg:"Watch out - Bad Stuff!!"; content:"badstuff"; classtype:misc-activity; priority:2; sid:3; rev:2; metadata:custom-field-2 Danger!, custom-field More Info;)` これにより、ルールに以下の変更が生じます。 • 署名またはアラートに関するテキスト情報を提供する「msg」 (Suricata ウェブサイト) 文字列を追加します。生成されたアラートでは、署名にマッピングされます。 • `misc-activity` のデフォルトの「優先度」 (Suricata ウェブサイト) を 3 から 2 に調整します。各 `classtypes` の	AWS システム管理者

タスク	説明	必要なスキル
	デフォルト値については、「追加情報」セクションを参照してください。 • カスタム「メタデータ」(Suricata ウェブサイト) をアラートに追加します。これは署名に追加される追加情報です。キーバリューのペアを使用することをお勧めします。 • 「rev」(Suricata ウェブサイト) を 1 から 2 に変更します。これは署名のバージョンを表します。	

タスク	説明	必要なスキル

ルールグループを更新します。	で AWS CLI、次のコマンドを実行します。ファイアウォールポリシーの ARN のを使用します。これらのコマンドは更新トークンを取得し、ルールを変更してルールグループを更新します。
	`# UPDATETOKEN=(`aws network-firewall \ describe-rule-group \ --rule-group-arn arn:aws:network-firewall:us-east-2:123457890:stateful-rulegroup/custom \ --output text --query UpdateToken`)`
	`# aws network-firewall update-rule-group \ --rule-group-arn arn:aws:network-firewall:us-east-2:1234567890:stateful-rulegroup/custom \ --rules file://custom.rules \ --update-token $UPDATETOKEN`
	以下に出力例を示します。
	`{ "UpdateToken": "7536939f-6a1d-414c-96d1-bb28110996ed",`
		AWS システム管理者

タスク	説明	必要なスキル
	"RuleGroupResponse": { "RuleGroupArn": "arn:aws:network-firewall:us-east-2:1234567890:stateful-rulegroup/custom", "RuleGroupName": "custom", "RuleGroupId": "238a8259-9eaf-48bb-90af-5e690cf8c48b", "Type": "STATEFUL", "Capacity": 10, "RuleGroupStatus": "ACTIVE", "Tags": [{ "Key": "environment", "Value": "development" }] } }	

更新されたアラート機能のテスト

タスク	説明	必要なスキル
テスト用のアラートを生成します。	1. ファイアウォール・サブネット内のテスト・ワークステーションにログインします。 2. アラートを生成するコマンドを入力します。たと	AWS システム管理者

タスク	説明	必要なスキル
	えば、curl を使用できます。 `curl -A "badstuff" http://www.amazon.com -o /dev/null`	

タスク	説明	必要なスキル
アラートが変更されたことを確認します。	1. CloudWatch コンソールを開きます。 2. 正しいロググループとストリームに移動します。 3. 記録されたイベントが次に示す例のようなものであることを確認します。例には、アラートの関連部分のみ表示されています。 `"alert": { "action": "allowed", "signature_id": 3, "rev": 2, "signature": "Watch out - Bad Stuff!!", "category": "Misc activity", "severity": 2, "metadata": { "custom-field": [ "More Info" ], "custom-field-2": [ "Danger!" ] } }`	AWS システム管理者

関連リソース

リファレンス

- から Slack チャネル AWS Network Firewall にアラートを送信する (AWS 規範ガイダンス)
- Suricata AWS を使用した での脅威防止のスケーリング (AWS ブログ記事)
- のデプロイモデル AWS Network Firewall (AWS ブログ記事)
- 「スリカタメタキーワーク」 (Suricata のドキュメント)

チュートリアルと動画

- AWS Network Firewall ワークショップ

追加情報

以下は Suricata 5.0.2 の分類設定ファイルです。これらの分類はファイアウォールルールを作成するときに使用されます。

```
# config classification:shortname,short description,priority

config classification: not-suspicious,Not Suspicious Traffic,3
config classification: unknown,Unknown Traffic,3
config classification: bad-unknown,Potentially Bad Traffic, 2
config classification: attempted-recon,Attempted Information Leak,2
config classification: successful-recon-limited,Information Leak,2
config classification: successful-recon-largescale,Large Scale Information Leak,2
config classification: attempted-dos,Attempted Denial of Service,2
config classification: successful-dos,Denial of Service,2
config classification: attempted-user,Attempted User Privilege Gain,1
config classification: unsuccessful-user,Unsuccessful User Privilege Gain,1
config classification: successful-user,Successful User Privilege Gain,1
config classification: attempted-admin,Attempted Administrator Privilege Gain,1
config classification: successful-admin,Successful Administrator Privilege Gain,1

# NEW CLASSIFICATIONS
config classification: rpc-portmap-decode,Decode of an RPC Query,2
config classification: shellcode-detect,Executable code was detected,1
config classification: string-detect,A suspicious string was detected,3
config classification: suspicious-filename-detect,A suspicious filename was detected,2
```

```
config classification: suspicious-login,An attempted login using a suspicious username
 was detected,2
config classification: system-call-detect,A system call was detected,2
config classification: tcp-connection,A TCP connection was detected,4
config classification: trojan-activity,A Network Trojan was detected, 1
config classification: unusual-client-port-connection,A client was using an unusual
 port,2
config classification: network-scan,Detection of a Network Scan,3
config classification: denial-of-service,Detection of a Denial of Service Attack,2
config classification: non-standard-protocol,Detection of a non-standard protocol or
 event,2
config classification: protocol-command-decode,Generic Protocol Command Decode,3
config classification: web-application-activity,access to a potentially vulnerable web
 application,2
config classification: web-application-attack,Web Application Attack,1
config classification: misc-activity,Misc activity,3
config classification: misc-attack,Misc Attack,2
config classification: icmp-event,Generic ICMP event,3
config classification: inappropriate-content,Inappropriate Content was Detected,1
config classification: policy-violation,Potential Corporate Privacy Violation,1
config classification: default-login-attempt,Attempt to login by a default username and
 password,2

# Update
config classification: targeted-activity,Targeted Malicious Activity was Detected,1
config classification: exploit-kit,Exploit Kit Activity Detected,1
config classification: external-ip-check,Device Retrieving External IP Address
 Detected,2
config classification: domain-c2,Domain Observed Used for C2 Detected,1
config classification: pup-activity,Possibly Unwanted Program Detected,2
config classification: credential-theft,Successful Credential Theft Detected,1
config classification: social-engineering,Possible Social Engineering Attempted,2
config classification: coin-mining,Crypto Currency Mining Activity Detected,2
config classification: command-and-control,Malware Command and Control Activity
 Detected,1
```

Terraform を使用して リソースを AWS Wavelength ゾーンにデプロイする

Zahoor Chaudhrey と Luca Iannario、Amazon Web Services

概要

AWS Wavelength は、マルチアクセスエッジコンピューティング (MEC) アプリケーション用に最適化されたインフラストラクチャの構築に役立ちます。Wavelength Zones は、通信サービスプロバイダー (CSP) の 5G ネットワーク内に AWS コンピューティングおよびストレージサービスを埋め込む AWS インフラストラクチャデプロイです。5G デバイスからのアプリケーショントラフィックは、通信ネットワークを離れることなく、Wavelength Zone で動作しているアプリケーションサーバーに到達します。以下は、Wavelength を介したネットワーク接続を容易にします。

- 仮想プライベートクラウド (VPCs) – VPCs は、Wavelength Zones を含む複数のアベイラビリティーゾーンにまたがるように拡張 AWS アカウント できます。Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスおよび関連サービスは、リージョン VPC の一部として表示されます。VPC は Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) で作成および管理されます。
- キャリアゲートウェイ – キャリアゲートウェイは、Wavelength Zone のサブネットから CSP ネットワーク、インターネット、または への CSP のネットワーク AWS リージョン を介した接続を可能にします。キャリアゲートウェイには 2 つの目的があります。特定の場所にある CSP ネットワークからのインバウンドトラフィックを許可し、通信ネットワークおよびインターネットへのアウトバウンドトラフィックを許可します。

このパターンとそれに関連する Terraform コードは、Amazon EC2 インスタンス、Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリューム、VPC、サブネット、キャリアゲートウェイなどのリソースを Wavelength Zone で起動するのに役立ちます。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブな AWS アカウント
- 統合開発環境 (IDE)
- ターゲット Wavelength Zone にオプトインする
- AWS Command Line Interface (AWS CLI)、インストールおよび設定済み
- Terraform バージョン 1.8.4 以降、インストール済み (Terraform ドキュメント)
- Terraform AWS プロバイダーバージョン 5.32.1 以降、設定済み (Terraform ドキュメント)

- Git、インストール済み (GitHub)
- Amazon VPC、Wavelength、Amazon EC2 リソースを作成するためのアクセス許可

制限事項

すべての が Wavelength Zones AWS リージョン をサポートしているわけではありません。詳細については、Wavelength ドキュメントの「利用可能な Wavelength ゾーン」を参照してください。

アーキテクチャ

次の図は、Wavelength Zone にサブネットと AWS リソースを作成する方法を示しています。Wavelength Zone にサブネットが含まれる VPC は、キャリアゲートウェイに接続できます。キャリアゲートウェイを使用すると、次のリソースに接続できます。

- 通信事業者のネットワーク上の 4G/LTE および 5G デバイス。
- 一部の Wavelength Zone パートナー用の固定ワイヤレスアクセス。詳細については、「マルチアクセス AWS Wavelength」を参照してください。
- パブリックインターネットリソースへのアウトバウンドトラフィック。

ツール

AWS のサービス

- Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) は、定義した仮想ネットワークに AWS リソースを起動するのに役立ちます。この仮想ネットワークは、ユーザー自身のデータセンターで運用されていた従来のネットワークと似ていますが、 AWSのスケーラブルなインフラストラクチャを使用できるという利点があります。
- AWS Wavelength は AWS クラウド 、インフラストラクチャを通信プロバイダーの 5G ネットワークに拡張します。これにより、モバイルデバイスおよびエンドユーザー向けに、非常にレイテンシーが低いアプリケーションを構築できます。

その他のツール

- Terraform は HashiCorp の infrastructure as code (IaC) ツールで、クラウドとオンプレミスのリソースの作成と管理を支援します。

コードリポジトリ

このパターンのコードは、GitHub の「Terraform AWS Wavelength を使用したインフラストラクチャの作成」リポジトリで入手できます。Terraform コードは、次のインフラストラクチャとリソースをデプロイします。

- VPC
- Wavelength Zone
- Wavelength Zone のパブリックサブネット
- Wavelength Zone のキャリアゲートウェイ
- Wavelength Zone の Amazon EC2 インスタンス

ベストプラクティス

- デプロイする前に、最新バージョンの Terraform と AWS CLIを使用していることを確認します。
- 継続的インテグレーションおよび継続的デリバリー (CI/CD) パイプラインを使用して IaC をデプロイします。詳細については、「Best practices for managing Terraform State files in AWS CI/CD Pipeline on AWS Blogs」を参照してください。

エピック

インフラストラクチャをプロビジョニングする

タスク	説明	必要なスキル
リポジトリのクローン作成	次のコマンドを入力して、Terraform AWS Wavelength を使用してインフラストラクチャを作成するリポジトリを環境にクローンします。 `git clone git@github.com:aws-samples/terraform-waveleng`	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	th-infrastructure.git	
変数を更新してください。	1. リポジトリのクローンを作成した場所にナビゲートします。 `cd terraform-wavelength-infrastructure` 2. 任意のテキストエディタを使用して、ルートディレクトリに terraform.tfvars という名前のファイルを作成します。 3. 次の変数を作成し、値を入力します。 • region = <enter Region name> • vpc_cidr = <enter CIDR block used by VPC> • wavelength_subnet_cidr = <enter CIDR block for the subnet in the Wavelength Zone> • availabilityzone_wavelength = <enter Wavelength Zone name> 4. terraform.tfvars ファイルを保存します。	DevOps エンジニア、Terraform

タスク	説明	必要なスキル
設定を初期化します。	次のコマンドを入力して、作業ディレクトリを初期化します。 `terraform init`	DevOps エンジニア、Terraform
Terraform プランをプレビューしてください。	次のコマンドを入力して、ターゲットの状態を AWS 環境の現在の状態と比較します。このコマンドは、設定されるリソースのプレビューを生成します。 `terraform plan`	DevOps エンジニア、Terraform
確認してデプロイする。	1. Terraform プランの設定変更を確認し、変更を実装することを確認します。 2. 次のコマンドを入力してプランを適用し、インフラストラクチャを作成します。 `terraform apply` 3. 「yes」と入力して続行します。Terraform は、設定ファイルで宣言されたアーキテクチャを作成します。アーキテクチャの詳細については、このパターンの「ターゲットアーキテクチャ」セクションを参照してください。	DevOps エンジニア、Terraform

検証とクリーンアップ

タスク	説明	必要なスキル
インフラストラクチャのデプロイを検証する。	1. のパブリックサブネットに Amazon EC2 インスタンスがまだない場合は AWS リージョン、インスタンスを作成します。手順については、「Linux インスタンスを起動する」または「Windows インスタンスを起動する」を参照してください。このインスタンスを使用して、 から Wavelength Zone AWS リージョン への接続をテストします。 2. のインスタンスから Wavelength Zone のインスタンス AWS リージョン への接続をテストします。手順については、Wavelength ドキュメントの「接続をテストする」を参照してください。	AWS DevOps、DevOps エンジニア
(オプション) インフラストラクチャをクリーンアップします。	Terraform によってプロビジョニングされたすべてのリソースを削除する必要がある場合は、次の手順を実行します。 1. 次のコマンドを入力します。 `terraform destroy`	DevOps エンジニア、Terraform

タスク	説明	必要なスキル
	2. yes を入力して確定します。	

トラブルシューティング

問題	ソリューション
の Amazon EC2 インスタンスへの接続 AWS リージョン。	「Linux インスタンスへの接続に関するトラブルシューティング」または「Windows インスタンスへの接続に関するトラブルシューティング」を参照してください。
Wavelength Zone の Amazon EC2 インスタンスへの接続。	「Wavelength ゾーンで起動した EC2 インスタンスへの SSH または RDP の接続をトラブルシューティングする」を参照してください。
Wavelength Zone の容量。	「Wavelength ゾーンのクォータと考慮事項」を参照してください。
キャリアネットワークから AWS リージョンへのモバイルまたはキャリア接続。	1. キャリアゲートウェイが動作していることを確認します。以下の操作を実行します。 a. Amazon VPC コンソール を開きます。 b. ナビゲーションペインで、[Your VPCs (お使いの VPC)] を選択します。 c. Wavelength Zone を含む VPC を選択します。 d. [詳細] ペインで [キャリアゲートウェイ] に値がアタッチされていることを確認します。 2. Wavelength Zone のインスタンスにアタッチされた Elastic IP アドレスが動作していることを確認します。以下の操作を実行します。 a. Amazon EC2 コンソールを開きます。

問題	ソリューション
	b. ナビゲーションペインで、[インスタンス] を選択してください。 c. Wavelength Zone でインスタンスを選択します。 d. [ネットワーク] タブを選択します。 e. Elastic Network Interface に Elastic IP アドレスがアタッチされていることを確認します。 3. キャリアネットワークサポートチームにお問い合わせください。

関連リソース

- とは AWS Wavelength
- の AWS Wavelength 仕組み
- の耐障害性 AWS Wavelength

DNS レコードを Amazon Route 53 プライベートホストゾーンに一括で移行する

Ram Kandaswamy、Amazon Web Services

概要

ネットワークエンジニアやクラウド管理者は、ドメインネームシステム (DNS) レコードを Amazon Route 53 のプライベートホストゾーンに追加する効率的で簡単な方法を必要としていました。Microsoft Excel ワークシートのエントリを Route 53 コンソールの適切な場所に手動でコピーする方法は、手間がかかり、エラーが発生しやすくなります。このパターンは、複数のレコードを追加するのに必要な時間と労力を削減する自動化されたアプローチについて説明します。また、複数のホストゾーンを作成する手順を繰り返すこともできます。

このパターンでは、レコードの保存に Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) を使用します。データを効率的に操作するため、このパターンでは JSON 形式が使用されます。これは、シンプルさと Python ディクショナリ (`dict` データ型) のサポート機能が理由です。

> **Note**
>
> システムからゾーンファイルを生成できる場合は、代わりに Route 53 インポート機能の使用をご検討ください。

前提条件と制限事項

前提条件

- プライベートホストゾーンのレコードを含む Excel ワークシート
- A レコード、 名前付け権限ポインタ (NAPTR) レコード、SRV レコードなど、さまざまな種類の DNS レコードを理解していること (「サポートされる DNS レコードタイプ」を参照)
- Python 言語とそのライブラリを理解していること

制限事項

- このパターンは、すべてのユースケースシナリオを網羅しているわけではありません。例えば、change_resource_record_sets 呼び出しでは API の使用可能なプロパティがすべて使用されるわけではありません。

- Excel ワークシートでは、各行の値は固有であると想定されます。各完全修飾ドメイン名 (FQDN) の複数の値が同じ行に表示されることが予想されます。　そうでない場合は、このパターンで提供されるコードを修正して、必要な連結を実行する必要があります。
- このパターンでは、AWS SDK for Python (Boto3) を使用して、Route 53 サービスを直接呼び出します。コードを拡張して、`create_stack` および `update_stack` コマンドに AWS CloudFormation ラッパーを使用し、JSON 値を使用してテンプレートリソースを設定することができます。

アーキテクチャ

テクノロジースタック

- トラフィックをルーティングするための Route 53 プライベートホストゾーン
- 出力 JSON ファイルを保存するための Amazon S3

このワークフローは、前の図と「エピック」セクションで説明したように、以下のステップで構成されています。

1. レコードセット情報を含む Excel ワークシートを S3 バケットにアップロードします。
2. Excel データを JSON 形式に変換する Python スクリプトを作成して実行します。
3. S3 バケットのレコードを読み取り、データをクリーンアップします。
4. プライベートホストゾーンにレコードセットを作成します。

ツール

- Route 53 — Amazon Route 53 は、ドメイン登録、DNS ルーティング、ヘルスチェックを処理する、可用性が高くスケーラブルな DNS ウェブサービスです。
- Amazon S3 — Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、オブジェクトストレージサービスです。Simple Storage Service (Amazon S3) を使用すると、いつでもウェブ上の任意の場所から任意の量のデータを保存および取得できます。

エピック

データ自動化の準備

タスク	説明	必要なスキル
レコード用の Excel ファイルを作成します。	現在のシステムからエクスポートしたレコードを使用して、完全修飾ドメイン名 (FQDN)、レコードタイプ、有効期間 (TTL)、値など、レコードに必要な列を含む Excel ワークシートを作成します。 NAPTR レコードと SRV レコードの場合、値は複数のプロパティの組み合わせなので、Excel の `concat` メソッドを使用してこれらのプロパティを組み合わせてください。 FQDN Recor e 値 TTL somet .exam org A 1.1.1.1 900	データエンジニア、Excel のスキル
作業環境を確認します。	IDE で Python ファイルを作成し、Excel 入力ワークシートを JSON 形式に変換します。(IDE の代わりに、Amazon SageMaker ノートブックを使用して Python コードを編集することもできます。)	AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル

	Python のバージョン 3.7 以降を使用していることを確認してください。
	`python3 --version`
	pandas パッケージをインストールします。
	`pip3 install pandas --user`	

Excel ワークシートのデータを JSON に変換します。	Excel から JSON に変換し、次のコードを含む Python ファイルを作成します。
	`import pandas as pd`
	`data=pd.read_excel('./Book1.xls')`
	`data.to_json(path_or_buf='my.json', orient='records')`
	ここで Book1 は Excel ワークシートの名前、`my.json` は出力 JSON ファイルの名前です。
		データエンジニア、Python スキル

S3 バケットに JSON ファイルをアップロードします。	S3 バケットに `my.json` ファイルをアップロードします。詳細については、Amazon S3 ドキュメントの「バケットの作成」を参照してください。	アプリ開発者

レコードを挿入します

タスク	説明	必要なスキル

プライベートホストゾーンを作成します。	create_hosted_zone API と次の Python サンプルコードを使用して、プライベートホストゾーンを作成します。パラメータ hostedZoneName 、vpcRegion 、および vpcId をユーザー自身の値に置き換えてください。
	
	`import boto3`
	`import random`
	`hostedZoneName ="xxx"`
	`vpcRegion = "us-east-1"`
	`vpcId="vpc-xxxx"`
	`route53_client = boto3.client('route53')`
	`response = route53_client.create_hosted_zone(`
	`Name= hostedZoneName,`
	`VPC={`
	`'VPCRegion: vpcRegion,`
	`'VPCId': vpcId`
	`},`
	`CallerReference=str(random.random()*100000),`
	`HostedZoneConfig={`
	`'Comment': "private hosted zone`
		クラウドアーキテクト、ネットワーク管理者、Python のスキル

タスク	説明	必要なスキル

	<pre>created by automatio
	n",
	'PrivateZ
	one': True
	}
	)
	print(response)</pre>
	AWS CloudFormation などの Infrastructure as Code (IaC) ツールを使用すれば、適切なリソースとプロパティを含むスタックを作成するテンプレートでこれらの手順を置き換えることもできます。	

タスク	説明	必要なスキル
Amazon S3 から詳細をディクショナリとして取得します。	以下のコードを使用して S3 バケットから読み取り、JSON 値を Python ディクショナリとして取得します。 `fileobj = s3_client .get_object( Bucket=bucket_name, Key='my.json' ) filedata = fileobj['Body'].read() contents = filedata.decode('utf-8') json_content=json.loads(contents) print(json_content )` `json_content` には、Pythonディクショナリが含まれます。	アプリ開発者、Python のスキル

タスク	説明	必要なスキル

スペースと Unicode 文字のデータ値を消去します。	データが正しいことを確認するための安全対策として、json_content コードを使用して値を削除してください。このコードでは、各文字列の先頭と末尾のスペース文字が削除されます。 また、replace メソッドを使用して (改行しない) ハードスペース (\xa0 文字) を削除します。
	
	`for item in json_content:`
	`  fqn_name = unicodedata.normalize("NFKD",item["FqdnName"].replace("u'", "'").replace('\xa0', '').strip())`
	`  rec_type = item["RecordType"].replace('\xa0', '').strip()`
	`  res_rec = {`
	`  'Value': item["Value"].replace('\xa0', '').strip()`
	`  }`
		アプリ開発者、Python のスキル

タスク	説明	必要なスキル
レコードを挿入します	for ループの一部として次のコードを使用します。 `change_response = route53_client.change_resource_record_sets( HostedZoneId="xxxxxxxx", ChangeBatch={ 'Comment': 'Created by automation', 'Changes': [ { 'Action': 'UPSERT', 'ResourceRecordSet': { 'Name': fqn_name, 'Type': rec_type, 'TTL': item["TTL"], 'ResourceRecords': res_rec } } ] } )`	アプリ開発者、Python のスキル

タスク	説明	必要なスキル
	ここで xxxxxxx は、このエピックの最初のステップであるホストゾーン ID です。	

関連リソース

リファレンス

- 「ゾーンファイルをインポートしてレコードを作成する」(Amazon Route 53 ドキュメント)
- 「create_hosted_zone メソッド」(Boto3 ドキュメント)
- 「change_resource_record_sets メソッド」(Boto3 ドキュメント)

チュートリアルと動画

- 「Python チュートリアル」(Python ドキュメント)
- 「Amazon Route 53 を使用した DNS 設計」(YouTube ビデオ、AWS オンライン Tech Talks)

F5 から AWS のApplication Load Balancer に移行するときの HTTP ヘッダーを変更

Amazon Web Services、Sachin Trivedi

概要

F5 ロードバランサーを使用するアプリケーションをAmazon Web Services (AWS) に移行し、AWSでApplication Load Balancer を使用したい場合、ヘッダー変更の F5 ルールを移行することがよくある問題です。Application Load Balancer はヘッダーの変更をサポートしていませんが、Amazon CloudFront をコンテンツ配信ネットワーク (CDN) として使用し、Lambda @Edge により、ヘッダーを変更できます。

このパターンは、必要なインテグレーションを説明し、AWS CloudFront と Lambda @Edge により、ヘッダーを変更するためのサンプルコードを提供します。

前提条件と制限事項

前提条件

- F5 ロードバランサーを使用するオンプレミスアプリケーションで、HTTP ヘッダー値を `if, else` により、置き換える設定になっています。この設定の詳細については、F5 製品ドキュメントの「HTTP:: header」を参照してください。

制限事項

- このパターンは F5 ロードバランサーのヘッダーのカスタマイズに適用されます。他の第三者ロードバランサーについては、ロードバランサーのドキュメントでサポート情報を確認してください。
- Lambda@Edge に使用する Lambda 関数は、米国東部 (バージニア北部) リージョンにある必要があります。

アーキテクチャ

次の図は、CDN と他の AWS コンポーネント間の統合フローを含む AWS のアーキテクチャを示しています。

ツール

AWS サービス

- 「Application Load Balancer」– Application Load Balancer は、開放型システム間相互接続 (OSI) モデルの第 7 層で機能する AWS フルマネージド型負荷分散サービスです。複数のターゲット間でトラフィックを分散し、HTTP ヘッダーとメソッド、クエリ文字列、ホストベースまたはパスベースのルーティングに基づく高度なルーティングリクエストをサポートします。
- 「Amazon CloudFront」— Amazon CloudFront は、ユーザーへの静的および動的なウェブコンテンツ (.html、.css、.js、イメージファイルなど) の配信を高速化するウェブサービスです。CloudFront では、エッジロケーションというデータセンターの世界的ネットワークを経由してコンテンツを配信し、レイテンシーを短縮し、パフォーマンスを向上させます。
- 「Lambda@Edge」— Lambda@Edge は、CloudFront が配信するコンテンツをカスタマイズする関数を実行できる AWS Lambda の拡張機能です。米国東部 (バージニア北部) リージョンで作成した関数を CloudFront ディストリビューションに関連付けると、サーバーのプロビジョニングや管理の必要もなく、コードを世界中に自動的に複製できます。これにより、待ち時間が短縮され、ユーザーエクスペリエンスが向上します。

Code

次のサンプルコードは、CloudFront レスポンスヘッダーを変更するためのブループリントを提供します。[エピック] セクションの指示に従い、コードをデプロイします。

```
exports.handler = async (event, context) => {
    const response = event.Records[0].cf.response;
    const headers = response.headers;


    const headerNameSrc = 'content-security-policy';
    const headerNameValue = '*.xyz.com';


    if (headers[headerNameSrc.toLowerCase()]) {
        headers[headerNameSrc.toLowerCase()] = [{
            key: headerNameSrc,
            value: headerNameValue,
        }];
        console.log(`Response header "${headerNameSrc}" was set to ` +
                    `"${headers[headerNameSrc.toLowerCase()][0].value}"`);
    }
```

```
    else {
            headers[headerNameSrc.toLowerCase()] = [{
            key: headerNameSrc,
            value: headerNameValue,
            }];
    }
    return response;
};
```

エピック

CDN ディストリビューションの作成

タスク	説明	必要なスキル
CloudFront ウェブディストリビューションを作成します。	このステップでは、CloudFront ディストリビューションを作成して、コンテンツの配信元とコンテンツ配信の追跡および管理方法の詳細を CloudFront に伝えます。 コンソールを使用してディストリビューションを作成するには、AWS マネジメントコンソールにサインインし、「CloudFront コンソール」を開き、「CloudFront のドキュメント」の手順に従います。	クラウド管理者

Lambda@Edge 関数の作成とデプロイ

タスク	説明	必要なスキル
Lambda@Edge 関数の作成とデプロイ	CloudFront レスポンスヘッダーを変更するためのブループリントを使用して Lambda@Edge 関数を作成できます	AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	。(他のブループリントもさまざまなユースケースで利用できます。詳細については、「CloudFront のドキュメント」の「Lambda @Edge サンプル関数」を参照してください。) Lambda@Edge 関数を作成するには 1. AWS マネジメントコンソールにサインインして AWS Lambda コンソールを https://console.aws.amazon.com/lambda/ で開きます。 2. 米国東部 (バージニア北部) リージョンにいることを確認してください。CloudFront ブループリントは、このリージョンでのみ利用可能です。 3. [関数の作成] を選択してください。 4. [ブループリントを使用] を選択し、[ブループリント] 検索フィールドに [cloudfront] と入力します。 5. cloudfront-modify-response-header ブループリントを選択して、[設定] を選択します。 6. [基本情報] ページで、次の情報を入力します。	

タスク	説明	必要なスキル
	a. 関数名を入力します。 b. [Execution role (実行ロール)] ドロップダウンリストで、[Create new role from AWS policy templates (AWS ポリシーテンプレートから新しいロールを作成)] を選択します。 c. AWS Identity and Access Management (IAM) ロールとオプションを関連付けます。 7. [関数の作成] を選択してください。 8. ページの [デザイナー] セクションで、関数名を選択します。 9. [関数コード] セクションで、テンプレートコードを、このパターンの [コード] セクションで以前に提供したサンプルコードに置き換えます。 10.サンプルコードでは、ドメイン名を `xyz.com` に置き換えます。 11.[保存] を選択します。	

タスク	説明	必要なスキル
Lambda@Edge 関数をデプロイします。	Amazon CloudFront ドキュメント「チュートリアル: 基本的な Lambda@Edge 関数 (コンソール) を作成する」のステップ 4 の手順に従い、CloudFront トリガーを設定し、関数をデプロイします。	AWS 管理者

関連リソース

CloudFront のドキュメント

- 「カスタムオリジンのリクエストとレスポンスの動作」
- 「ディストリビューションの使用」
- 「Lambda@Edge 関数の例」
- 「Lambda@Edge を使用したエッジでのカスタマイズ」
- 「チュートリアル:シンプルな Lambda@Edge 関数の作成」

複数の でインバウンドインターネットアクセスに関する Network Access Analyzer の検出結果のレポートを作成する AWS アカウント

Amazon Web Services、Mike Virgilio

概要

AWS リソースへの意図しないインバウンドインターネットアクセスは、組織のデータ境界にリスクをもたらす可能性があります。Network Access Analyzer は、Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) の機能の一つで、Amazon Web Services (AWS) のリソースへの意図しないネットワークアクセスを識別できます。Network Access Analyzer を使用してネットワークアクセス要件を指定し、指定した要件を満たさない可能性のあるネットワークパスを特定できます。Network Access Analyzer を使用すると、次の操作を実行できます。

1. インターネットゲートウェイを介してインターネットにアクセスできる AWS リソースを特定します。
2. 運用環境と開発環境を分離し、またはトランザクションワークロードを分離するなど、仮想プライベートクラウド (VPC) が適切にセグメント化されていることを確認します。

Network Access Analyzer は、単一のコンポーネントだけでなく、エンドツーエンドのネットワーク到達可能性条件を分析します。リソースがインターネットにアクセスできるかどうかを判断するために、Network Access Analyzer はインターネットゲートウェイ、VPC ルートテーブル、ネットワークアクセスコントロールリスト (ACL)、Elastic Network Interface の公開 IP アドレスとセキュリティグループを評価します。これらのコンポーネントのいずれかがインターネットアクセスを妨げている場合、Network Access Analyzer は検出結果を生成しません。たとえば、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスに、`0/0` からのトラフィックを許可するオープンセキュリティグループがあっても、そのインスタンスがどのインターネットゲートウェイからもルーティングできないプライベートサブネットにある場合、Network Access Analyzer は検出結果を生成しません。これにより精度の高い結果が得られるため、インターネットから本当にアクセスできるリソースを特定できます。

Network Access Analyzerを実行するときには、「ネットワークアクセススコープ」を使用してネットワークアクセス要件を指定します。このソリューションは、インターネットゲートウェイとエラスティックネットワークインターフェース間のネットワークパスを識別します。このパターンでは、 が管理する組織 AWS アカウント 内の一元化された にソリューションをデプロイし AWS Organizations、組織 AWS リージョン内のすべてのアカウントを分析します。

このソリューションは、以下を念頭に置いて設計されました。

- AWS CloudFormation テンプレートは、このパターンで AWS リソースをデプロイするために必要な労力を削減します。
- デプロイ時に CloudFormation テンプレートのパラメータと naa-script.sh スクリプトのパラメータを調整することで、環境に合わせてカスタマイズできます。
- Bash スクリプトは、複数のアカウントのネットワークアクセススコープをパラレルで自動的にプロビジョニングして分析します。
- Python スクリプトは検出結果を処理し、データを抽出し、結果を統合します。Network Access Analyzer 検出結果の統合レポートを CSV 形式で確認するか、 AWS Security Hub CSPMで確認するかを選択できます。CSV レポートの例はこのパターンの「追加情報」セクションにあります。
- 検出結果を修正することも、naa-exclusions.csv ファイルに追加して今後の分析から除外することもできます。

前提条件と制限

前提条件

- 組織のメンバーアカウントとして管理されるセキュリティサービスとツールをホスト AWS アカウント するための AWS Organizations。このパターンでは、このアカウントはセキュリティアカウントと呼ばれています。
- セキュリティアカウントには、アウトバウンドのインターネットにアクセスできるプライベートサブネットが必要です。手順については、「Amazon VPC のドキュメント」の「サブネットの作成」を参照してください。「NAT ゲートウェイ」または「インターフェイスVPC エンドポイント」を使用してインターネットアクセスを確立できます。
- CloudFormation の管理者権限を委任された AWS Organizations 管理アカウントまたはアカウントへのアクセス。手順については、「CloudFormation のドキュメント」の「委任管理者の登録」を参照してください。
- AWS Organizations と CloudFormation 間の信頼されたアクセスを有効にします。手順については、「CloudFormation ドキュメント」の「 信頼できるアクセスを有効にする AWS Organizations」を参照してください。
- Security Hub CSPM に結果をアップロードする場合は、アカウントと Amazon EC2 インスタンスがプロビジョニングされている AWS リージョン 場所で Security Hub CSPM を有効にする必要があります。詳細については、「セットアップ AWS Security Hub CSPM」を参照してください。

制限事項

- Network Access Analyzer 機能の制限により、クロスアカウントネットワークパスは現在分析されていません。
- ターゲットは の組織として管理 AWS アカウント する必要があります AWS Organizations。を使用していない場合は AWS Organizations、環境の naa-execrole.yaml CloudFormation テンプレートと naa-script.sh スクリプトを更新できます。代わりに、スクリプトを実行する AWS アカウント IDs とリージョンのリストを指定します。
- CloudFormation テンプレートは、アウトバウンドインターネットアクセスを持つプライベートサブネットに Amazon EC2 インスタンスをデプロイするように設計されています。 AWS Systems Manager エージェント (SSM エージェント) は、Systems Manager サービスエンドポイントに到達するためにアウトバウンドアクセスを必要とし、コードリポジトリのクローンを作成して依存関係をインストールするにはアウトバウンドアクセスが必要です。パブリックサブネットを使用する場合は、naa-resources.yaml テンプレートを変更して Elastic IP アドレスを Amazon EC2 インスタンスに関連付ける必要があります。

アーキテクチャ

ターゲットアーキテクチャ

オプション 1: Amazon S3 バケットの検出結果にアクセス

図表に示す内容は以下のステップです。

1. ソリューションを手動で実行する場合、ユーザーは Session Manager を使用して Amazon EC2 インスタンスへの認証を行い、次に naa-script.sh スクリプトを実行します。このシェルスクリプトはステップ 2～7 を実行します。

   ソリューションを自動的に実行する場合、naa-script.sh スクリプトは cron 式で定義したスケジュールで自動的に開始されます。このシェルスクリプトはステップ 2 ～ 7 を実行します。詳細については、このセクションの最後にある「自動化とスケール」を参照してください。
2. Amazon EC2 インスタンスは Amazon S3 バケットから最新の naa-exception.csv ファイルをダウンロードします。このファイルは、プロセスの後半で Python スクリプトが除外を処理するときに使用されます。
3. Amazon EC2 インスタンスは `NAAEC2Role` AWS Identity and Access Management (IAM) ロールを引き受けます。これにより、Amazon S3 バケットにアクセスし、組織内の他のアカウントの `NAAExecRole` IAM ロールを引き受けるアクセス許可が付与されます。

4. Amazon EC2 インスタンスは、組織の管理アカウントの NAAExecRole IAM ロールを引き受け、組織内のアカウントのリストを生成します。
5. Amazon EC2 インスタンスは、組織のメンバーアカウント (アーキテクチャ図ではワークロードアカウントと記載) の NAAExecRole IAM ロールを引き受け、各アカウントのセキュリティ評価を実行します。検出結果は Amazon EC2 インスタンスに JSON ファイルとして保存されます。
6. Amazon EC2 インスタンスは Python スクリプトを使用して JSON ファイルを処理、データフィールドを抽出し、CSV レポートを作成します。
7. Amazon EC2 インスタンスは、Amazon S3 バケットに CSV ファイルをアップロードします。
8. Amazon EventBridge ルールはファイルのアップロードを検出し、Amazon SNS トピックを使用して、レポートが完了したことをユーザーに通知メールを送信します。
9. ユーザーは Amazon S3 バケットから CSV ファイルをダウンロードします。ユーザーはその結果を Excel テンプレートにインポートし、結果を確認します。

オプション 2: で検出結果にアクセスする AWS Security Hub CSPM

図に示す内容は以下のとおりです。

1. ソリューションを手動で実行する場合、ユーザーは Session Manager を使用して Amazon EC2 インスタンスへの認証を行い、次に naa-script.sh スクリプトを実行します。このシェルスクリプトはステップ 2 ~ 7 を実行します。

   ソリューションを自動的に実行する場合、naa-script.sh スクリプトは cron 式で定義したスケジュールで自動的に開始されます。このシェルスクリプトはステップ 2 ~ 7 を実行します。詳細については、このセクションの最後にある「自動化とスケール」を参照してください。
2. Amazon EC2 インスタンスは Amazon S3 バケットから最新の naa-exception.csv ファイルをダウンロードします。このファイルは、プロセスの後半で Python スクリプトが除外を処理するときに使用されます。
3. Amazon EC2 インスタンスは NAAEC2Role IAM ロールを引き受け、Amazon S3 バケットにアクセスし、組織内の他のアカウントの NAAExecRole IAM 役割を引き受ける権限を付与します。
4. Amazon EC2 インスタンスは、組織の管理アカウントの NAAExecRole IAM ロールを引き受け、組織内のアカウントのリストを生成します。
5. Amazon EC2 インスタンスは、組織のメンバーアカウント (アーキテクチャ図ではワークロードアカウントと記載) の NAAExecRole IAM ロールを引き受け、各アカウントのセキュリティ評価を実行します。検出結果は Amazon EC2 インスタンスに JSON ファイルとして保存されます。

6. Amazon EC2 インスタンスは Python スクリプトを使用して JSON ファイルを処理し、Security Hub CSPM にインポートするためのデータフィールドを抽出します。
7. Amazon EC2 インスタンスは、Network Access Analyzer の検出結果を Security Hub CSPM にインポートします。
8. Amazon EventBridge ルールはインポートを検出し、Amazon SNS トピックで処理が完了したことをユーザーに通知メールを送信します。
9. ユーザーは Security Hub CSPM で検出結果を表示します。

自動化とスケール

naa-script.sh スクリプトをカスタムスケジュールで自動的に実行するように、このソリューションをスケジュールできます。カスタムスケジュールを設定するには、naa-resources.yaml の CloudFormation テンプレートで `CronScheduleExpression` パラメータを変更します。たとえば、`0 0 * * 0` のデフォルト値は、ソリューションを毎週日曜日の深夜0時に実行します。 の値は、ソリューションを毎月第 1 日曜日の午前 0 時に実行します。`0 0 * 1-12 0`cron 式の使用に関する詳細は、「Systems Manager のドキュメント」の「cron 式とrate 式」を参照してください。

`NAA-Resources` スタックのデプロイ後にスケジュールを調整したい場合は、`/etc/cron.d/naa-schedule` で cron スケジュールを手動で編集できます。

ツール

AWS のサービス

- Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) は、 AWS クラウドでスケーラブルなコンピューティング容量を提供します。仮想サーバーを必要な数だけ起動して、迅速にスケールアップまたはスケールダウンができます。
- Amazon EventBridge は、アプリケーションをさまざまなソースのリアルタイムデータに接続できるようにするサーバーレスイベントバスサービスです。例えば、 AWS Lambda 関数、API 送信先を使用する HTTP 呼び出しエンドポイント、その他のイベントバスなどです AWS アカウント。
- AWS Identity and Access Management (IAM) は、誰を認証し、誰に使用を認可するかを制御することで、 AWS リソースへのアクセスを安全に管理するのに役立ちます。
- AWS Organizations は、作成して一元管理する AWS アカウント 組織に複数の を統合するのに役立つアカウント管理サービスです。
- AWS Security Hub CSPM は、 のセキュリティ状態の包括的なビューを提供します AWS。また、セキュリティ業界標準とベストプラクティスに照らして AWS 環境を確認するのにも役立ちます。

- 「Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)」は、ウェブサーバーやメールアドレスなど、パブリッシャーとクライアント間のメッセージの交換を調整および管理するのに役立ちます。
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、あらゆる量のデータを保存、保護、取得できるクラウドベースのオブジェクトストレージサービスです。
- 「AWS Systems Manager」は、 AWS クラウドで実行されるアプリケーションとインフラストラクチャの管理に役立ちます。これにより、アプリケーションとリソースの管理が簡素化され、運用上の問題を検出して解決する時間を短縮し、 AWS リソースを大規模に安全に管理できます。このパターンは、システムマネージャーの機能である「Session Manager」 を使用します。

コードリポジトリ

このパターンのコードは、GitHub 内の「Network Access Analyzer マルチアカウント分析」リポジトリで利用できます。コードリポジトリには、以下のファイルが含まれます。

- naa-script.sh – この bash スクリプトは AWS アカウント、複数の Network Access Analyzer 分析を並行して開始するために使用されます。naa-resources.yaml の CloudFormation テンプレートで定義されているように、このスクリプトは Amazon EC2 インスタンスの `/usr/local/naa` フォルダに自動的にデプロイされます。
- naa-resources.yaml – この CloudFormation テンプレートを使用して、組織のセキュリティアカウントにスタックを作成します。このテンプレートは、ソリューションをサポートするためにこのアカウントに必要なリソースをすべてデプロイします。このスタックは naa-execrole.yaml テンプレートの前にデプロイする必要があります。

> **Note**
>
> このスタックを削除して再デプロイした場合、IAM ロール間のクロスアカウント依存関係を再構築するために `NAAExecRole` スタックセットを再構築する必要があります。

- naa-execrole.yaml – この CloudFormation テンプレートを使用して、管理アカウントを含む組織内のすべてのアカウントに `NAAExecRole` IAM ロールをデプロイするスタックセットを作成します。
- naa-processfindings.py – naa-script.sh スクリプトは、この Python スクリプトを自動的に呼び出して Network Access Analyzer JSON 出力を処理し、naa-exclusions.csv ファイル内の既知の正常なリソースを除外してから、統合結果の CSV ファイルを生成するか、結果を Security Hub CSPM にインポートします。

エピック

デプロイの準備

タスク	説明	必要なスキル
コードリポジトリを複製します。	1. コマンドラインインターフェースで、作業ディレクトリをサンプルファイルを保存する場所に変更します。 2. 次のコマンドを入力します。 `git clone https://github.com/aws-samples/network-access-analyzer-multi-account-analysis.git`	AWS DevOps
テンプレートを確認します。	1. 複製されたリポジトリで、naa-resources.yaml ファイルと naa-execrole.yaml ファイルを開きます。 2. これらのテンプレートにより、作成されたリソースを確認し、環境に合わせて必要に応じてテンプレートを調整してください。詳細については、CloudFormation ドキュメントの「テンプレートの使用」を参照してください。 3. naa-resources.yaml ファイルと naa-execrole.yaml	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	ファイルを保存して閉じます。	

CloudFormation スタックの作成

タスク	説明	必要なスキル
セキュリティアカウントにリソースをプロビジョニングします。	naa-resources.yaml テンプレートを使用して、セキュリティアカウントに必要なすべてのリソースをデプロイする CloudFormation スタックを作成します。手順については、「CloudFormation のドキュメント」の「スタックの作成」を参照してください。このテンプレートを展開する際には、次の点に注意してください。 1. [テンプレートの指定] ページで [テンプレートの準備完了] を選択し、naa-resources.yaml ファイルをアップロードします。 2. [スタック詳細の指定] ページで、[スタック名] ボックスに `NAA-Resources` と入力します。 3. [パラメータ] セクションで、次の値を入力します。 • `VPCId` — アカウント内の VPC を選択します。	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	• SubnetId — インターネットにアクセスできる非公開サブネットを選択します。 **Note** パブリックサブネットを選択した場合、CloudFormation テンプレートはデフォルトでは Elastic IP アドレスのプロビジョニングおよびアタッチを行わないため、Amazon EC2 インスタンスにはパブリック IP アドレスが割り当てられない場合があります。 • InstanceType — デフォルトのインスタンスタイプはそのままにしておきます。 • InstanceImageId — デフォルトのままにします。 • KeyPairName — SSH を使用してアクセスする場合は、既存の [key pair] を指定します。	

タスク	説明	必要なスキル
	• PermittedSSHInbound — SSH を使用してアクセスする場合は、許可された CIDR ブロックを指定します。SSH を使用していない場合は、127.0.0.1 のデフォルト値のままにします。 • BucketName — デフォルト値は naa-<accountID>-<region> です。これは必要に応じて変更できます。カスタム値を指定すると、アカウント ID とリージョンが指定した値に自動的に追加されます。 • EmailAddress — 分析が完了したときの Amazon SNS 通知用メールアドレスを指定します。 **Note** Amazon SNS サブスクリプションの設定は、分析が完了する前に確認する必要があります。確認しないと、通知は送信されません。	

タスク	説明	必要なスキル
	• NAAEC2Role — 命名規則により、この IAM ロールに別の名前を付ける必要がある場合以外、デフォルトのままにします。 • NAAExecRole – naa-execrole.yaml のデプロイ時に別の名前が使用されない限り、デフォルトのままにします。 • Parallelism — 実行するパラレル評価の数を指定します。 • Regions – 分析 AWS リージョン する を指定します。 • ScopeNameValue — スコープに割り当てるタグを指定します。このタグは、ネットワークアクセスの範囲を決定することに使用されます。 • ExclusionFile — 除外ファイル名を指定します。このファイル内の エントリは検出結果から除外されます。 • FindingsToCSV — 検出結果を CSV に出力するかを指定します。有効な値は、true および false です。	

タスク	説明	必要なスキル
	• FindingsToSecurityHub – 検出結果を Security Hub CSPM にインポートするかどうかを指定します。有効な値は、true および false です。 • EmailNotificationsForSecurityHub – Security Hub CSPM に結果をインポートして E メール通知を生成するかどうかを指定します。有効な値は、true および false です。 • ScheduledAnalysis — ソリューションをスケジュールに従って自動的に実行させたい場合は、true を入力して、CronScheduleExpression パラメータにスケジュールをカスタマイズします。ソリューションを自動的に実行しない場合は、false を入力します。 • CronScheduleExpression — ソリューションを自動的に実行する場合は、cron 式を入力してスケジュールを定義します。詳細については、	

タスク	説明	必要なスキル
	このパターンの「アーキテクチャ」セクションにおける「自動化とスケール」を参照してください。 1. [レビュー] ページで、[次のリソースには機能が必要: [AWS::IAM::ロール]]を選択後、[スタックの作成] を選択します。 2. スタックが正常に作成されたら、CloudFormation コンソールの [出力] タブで、`NAAEC2Role` Amazon リソースネーム (ARN) をコピーします。この ARN は、後に naa-execrole.yaml ファイルをデプロイするときに使用します。	

タスク	説明	必要なスキル
メンバーアカウントで IAM ロールをプロビジョニングします。	AWS Organizations 管理アカウントまたは CloudFormation の委任管理者権限を持つアカウントで、naa-execrole.yaml テンプレートを使用して CloudFormation スタックセットを作成します。スタックセットは、組織内のすべてのメンバーアカウントに `NAAExecRole` IAM ロールをデポロイします。手順については、CloudFormation ドキュメントの「サービスマネージド型のアクセス許可を持つスタックセットの作成」を参照してください。このテンプレートを展開する際には、次の点に注意してください。 1. [テンプレートの準備] で [テンプレートの準備完了] を選択して、naa-execrole.yaml ファイルをアップロードします。 2. [StackSet の詳細を指定] ページで、スタックセットに `NAA-ExecRole` という名前を付けます。 3. [パラメータ] セクションで、次の値を入力します。 • `AuthorizedARN` — `NAA-Resources` スタックの作成時にコピー	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	した NAAEC2Role ARN を入力します。 • NAARoleName – naa-resources.yaml ファイルのデプロイ時に別の名前を使用した場合を除き、NAAExecRole のデフォルト値のままにします。 4. [アクセス権限] で、[Service-managed permissions (サービスマネージド型のアクセス許可)] を選択します。 5. [デプロイオプションの設定] ページの [デプロイターゲット] で、[組織へのデプロイ] を選択し、すべてのデフォルトを受け入れます。 **Note** スタックをすべてのメンバーアカウントに同時にデプロイする場合は、[同時アカウントの最大数] と [耐障害性] を、100 のような高い値に設定します。 6. デプロイリージョン で、Network Access	

タスク	説明	必要なスキル
	Analyzer の Amazon EC2 インスタンスをデプロイするリージョンを選択します。IAM リソースはグローバルであり、リージョナルではないため、IAM ロールはすべてのアクティブなリージョンにデプロイされます。 7. レビューページで、 がカスタム名で IAM リソースを作成する AWS CloudFormation 可能性があることを確認してから、StackSet の作成を選択します。 8. [スタックインスタンス] タブ (個々のアカウントのステータス) と [操作] タブ (全体的なステータス) を監視して、デプロイが完了したかを判断します。	

タスク	説明	必要なスキル
管理アカウントで IAM ロールをプロビジョニングします。	naa-execrole.yaml テンプレートを使用して、組織の管理アカウントに NAAExecRole IAM ロールをデプロイする CloudFormation スタックを作成します。以前に作成したスタックセットでは、管理アカウントに IAM ロールはデプロイされません。手順については、「CloudFormation ドキュメント」の「スタックの作成」を参照してください。このテンプレートを展開する際には、次の点に注意してください。 1. [テンプレートの指定] ページで [テンプレートの準備完了] を選択し、naa-execrole.yaml ファイルをアップロードします。 2. [スタックの詳細を指定] ページで、[スタック名] ボックスに NAA-ExecRole と入力します。 3. [パラメータ] セクションで、次の値を入力します。 • AuthorizedARN — NAA-Resources スタックの作成時にコピーした NAAEC2Role ARN を入力します。 • NAARoleName – naa-resources.yaml ファイ	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	ルのデプロイ時に別の名前を使用した場合を除き、NAAExecRole のデフォルト値のままにします。 4. [レビュー] ページで、[次のリソースには機能が必要: [AWS::IAM::ロール]]を選択後、[スタックの作成] を選択します。	

分析の実行

タスク	説明	必要なスキル
シェルスクリプトをカスタマイズします。	1. 組織のセキュリティアカウントにサインインします。 2. Session Manager を使用して、以前にプロビジョニングした Network Access Analyzer の Amazon EC2 インスタンスに接続します。手順については、「Session Manager を使用して Linux インスタンスに接続」を参照してください。接続できない場合は、このパターンの「トラブルシューティング」セクションを参照してください。 3. 次のコマンドを入力して naa-script.sh ファイルを開いて編集します。	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	``` sudo -i cd /usr/local/naa vi naa-script.sh ``` 4. このスクリプト内の調整可能なパラメーターと変数を確認して、環境に応じて変更します。カスタマイズオプションの詳細については、スクリプトの冒頭におけるコメントを参照してください。 たとえば、管理アカウントから組織内のすべてのメンバーアカウントのリストを取得する代わりに、スキャン AWS リージョン する AWS アカウント IDs または を指定するようにスクリプトを変更するか、これらのパラメータを含む外部ファイルを参照できます。 5. naa-script.sh ファイルを保存して閉じます。	

タスク	説明	必要なスキル

ターゲットアカウントを分析します。	1. 次のコマンドを入力します。これにより naa-script.sh スクリプトが実行されます。
	
	`sudo -i`
	`cd /usr/local/naa`
	`screen`
	`./naa-script.sh`
	
	次の点に注意してください。
	• この `screen` コマンドは、接続がタイムアウトになりまたはコンソールにアクセスできなくなった場合でも、スクリプトの実行を継続できるようにします。
	• スキャンの開始後、Ctrl+A D を押すことでスクリーンを強制的にデタッチすることができます。スクリーンをデタッチすると、分析の進行中にインスタンス接続を閉じることができます。
	• デタッチしたセッションを再開するには、インスタンスに接続し、`sudo -i` を押して、`screen -r` を押します。
	2. 出力をモニタリングして エラーがないかを確認し、ス
		AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	クリプトが正しく動作していることを確認します。出力例については、このパターンの「追加情報」セクションを参照してください。 3. 分析が完了するまで待ちます。E メール通知を設定した場合、結果が Amazon S3 バケットにアップロードされるか、Security Hub CSPM にインポートされると、E メールが送信されます。	
オプション 1 – Amazon S3 バケットから結果を取得します。	1. `naa-<accountID>-<region>` バケットから CSV ファイルをダウンロードします。手順については、「Amazon S3 のドキュメント」の「オブジェクトのダウンロード」を参照してください。 2. Amazon S3 バケットから CSV ファイルを削除します。これはコスト最適化のベストプラクティスです。手順については、「Amazon S3 のドキュメント」の「オブジェクトの削除」を参照してください。	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
オプション 2 – Security Hub CSPM の結果を確認します。	1. Security Hub CSPM コンソールを開きます。 2. ナビゲーションペインで [検出結果] を選択します。 3. Network Access Analyzer の検出結果を確認します。手順については、Security Hub CSPM ドキュメントの「検出結果リストと詳細の表示」を参照してください。 **Note** 検出結果は、フィルターにタイトル開始文字列を追加して `Network Access Analyzer` を入力することで検索できます。	AWS DevOps

検出結果の修正と除外

タスク	説明	必要なスキル
検出結果を修正します。	組織の管理アカウントにIAMロールをデプロイするCloudFormationスタックを作成しました。 AWS ID、リソース、ネットワークの周囲に境界を作成する方法の詳細とベストプラクティスについて	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	は、「 でのデータ境界の構築 AWS (AWS ホワイトペーパー) 」を参照してください。	

タスク	説明	必要なスキル
ネットワークパスが正常であることがわかっているリソースを除きます。	Network Access Analyzer がインターネットからアクセスできるはずのリソースに関する検出結果を生成した場合、それらのリソースを除外リストに追加できます。今度、Network Access Analyzer を実行しても、そのリソースの検出結果は生成されません。 1. `/usr/local/naa` に移動して naa-script.sh スクリプトを開きます。`S3_EXCLUSION_FILE` 変数の値をメモしておきます。 2. `S3_EXCLUSION_FILE` 変数の値が `true` の場合、naa-exclusions.csv ファイルを `naa-<accountID>-<region>` バケットからダウンロードします。手順については、「Amazon S3 のドキュメント」の「オブジェクトのダウンロード」を参照してください。 `S3_EXCLUSION_FILE` 変数の値が `false` の場合、`/usr/local/naa` に移動して、naa-exclusions.csv ファイルを開きます。	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル

	Note
	S3_EXCLUSION_FILE 変数の値が false の場合、スクリプトは除外ファイルのローカルバージョンを使用します。後で値を true に変更すると、スクリプトはローカルバージョンを Amazon S3 バケット内のファイルで上書きします。
	3. naa-exclusions.csv ファイルに、除外しようとするリソースを入力します。1 行に 1 つのリソースを入力し、次の形式を使用します。
	`<resource_id>,<secgroup_id>,<sgrule_cidr>,<sgrule_portrange>,<sgrule_protocol>`
	以下に、リソースの例を示します。
	`eni-1111aaaaa2222bbbb,sg-3333ccccc44`	

タスク	説明	必要なスキル
	`44dddd,0.0.0.0/0,80 to 80,tcp` 4. naa-exclusions.csv ファイルを保存して閉じます。 5. naa-exclusions.csv ファイルを Amazon S3 バケットからダウンロードした場合は、新しいバージョンをアップロードします。手順については、Amazon S3 ドキュメントの「オブジェクトのアップロード」を参照してください。	

(オプション) [naa-script.sh] スクリプトを更新します。

タスク	説明	必要なスキル
[naa-script.sh] スクリプトを更新します。	naa-script.sh スクリプトをリポジトリ内の最新バージョンに更新するには、次の操作を行います。 1. Session Manager を使用して Amazon EC2 インスタンスに接続します。手順については、「Session Manager を使用して Linux インスタンスに接続」を参照してください。 2. 次のコマンドを入力します。 `sudo -i`	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル

	3. naa-script.sh スクリプトのディレクトリに移動します。
	`cd /usr/local/naa`
	4. 次のコマンドを入力してローカルスクリプトを一時退避し、カスタム変更を最新バージョンに結合できるようにします。
	`git stash`
	5. スクリプトの最新バージョンを取得するには、以下のコマンドを入力します。
	`git pull`
	6. 次のコマンドを入力して、カスタムスクリプトを最新バージョンのスクリプトと結合します。
	`git stash pop`	

(オプション) クリーンアップする

タスク	説明	必要なスキル
デプロイされたリソースをすべて削除します。	リソースはアカウントにデプロイしたままにしておくことができます。	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	すべてのリソースのプロビジョニングを解除する場合は、以下のように実行します。 1. 管理アカウントにプロビジョニングされた NAA-ExecRole スタックを削除します。手順については、「CloudFormation ドキュメント」の「スタックの削除」を参照してください。 2. 組織の管理アカウントまたは委任された管理者アカウントにプロビジョニングされた スタックセットを削除します。手順については、「CloudFormation ドキュメント」の「スタックセットの削除」を参照してください。 3. naa-<accountID>-<region> Amazon S3 バケットからすべてのオブジェクトを削除します。手順については、「Amazon S3 ドキュメント」の「オブジェクトの削除」を参照してください。 4. セキュリティアカウントにプロビジョニングされた NAA-Resources スタックを削除します。手順については、「CloudFormation	

タスク	説明	必要なスキル
	ドキュメント」の「スタックの削除」を参照してください。	

トラブルシューティング

問題	ソリューション
Session Manager を使用して Amazon EC2 インスタンスに接続できません。	SSM エージェントは、Systems Manager エンドポイントと通信できる必要があります。以下の操作を実行します。 1. Amazon EC2 インスタンスがデプロイされているサブネットがインターネットにアクセスできることを検証します。 2. Amazon EC2 インスタンスを再起動します。
スタックセットをデプロイすると、CloudFormation コンソールに `Enable trusted access with AWS Organizations to use service-managed permissions` を求めるメッセージが表示されます。	これは、 AWS Organizations と CloudFormation の間で信頼されたアクセスが有効になっていないことを示します。サービスマネージド型のスタックセットをデプロイするには、信頼されたアクセスが必要です。このボタンを選択すると、信頼されたアクセスは有効になります。詳細については、「CloudFormation ドキュメント」の「信頼されたアクセスの有効化」を参照してください。

関連リソース

- 新規 – Amazon VPC Network Access Analyzer (AWS ブログ記事)
- AWS re:Inforce 2022 - での効果的なネットワークアクセスコントロールの検証 AWS (NIS202) (ビデオ)

- 「デモ- Network Access Analyzer を使用した組織全体のインターネット進入データパス分析」(ビデオ)

追加情報

コンソール出力の例

次のサンプルは、ターゲットアカウントのリストを生成し、ターゲットアカウントを分析した出力を示しています。

```
[root@ip-10-10-43-82 naa]# ./naa-script.sh
download: s3://naa-<account ID>-us-east-1/naa-exclusions.csv to ./naa-exclusions.csv

AWS Management Account: <Management account ID>

AWS Accounts being processed...
<Account ID 1> <Account ID 2> <Account ID 3>

Assessing AWS Account: <Account ID 1>, using Role: NAAExecRole
Assessing AWS Account: <Account ID 2>, using Role: NAAExecRole
Assessing AWS Account: <Account ID 3>, using Role: NAAExecRole
Processing account: <Account ID 1> / Region: us-east-1
Account: <Account ID 1> / Region: us-east-1 - Detecting Network Analyzer scope...
Processing account: <Account ID 2> / Region: us-east-1
Account: <Account ID 2> / Region: us-east-1 - Detecting Network Analyzer scope...
Processing account: <Account ID 3> / Region: us-east-1
Account: <Account ID 3> / Region: us-east-1 - Detecting Network Analyzer scope...
Account: <Account ID 1> / Region: us-east-1 - Network Access Analyzer scope detected.
Account: <Account ID 1> / Region: us-east-1 - Continuing analyses with Scope ID.
 Accounts with many resources may take up to one hour
Account: <Account ID 2> / Region: us-east-1 - Network Access Analyzer scope detected.
Account: <Account ID 2> / Region: us-east-1 - Continuing analyses with Scope ID.
 Accounts with many resources may take up to one hour
Account: <Account ID 3> / Region: us-east-1 - Network Access Analyzer scope detected.
Account: <Account ID 3> / Region: us-east-1 - Continuing analyses with Scope ID.
 Accounts with many resources may take up to one hour
```

CSV レポートの例

以下の画像は CSV 出力の例です。

マルチアカウント AWS 環境でハイブリッドネットワークの DNS 解決を設定する

Anvesh Koganti、Amazon Web Services

概要

このパターンは、複数の Amazon Web Services (AWS) アカウントを含むハイブリッドネットワーク環境で DNS 解決を設定するための包括的なソリューションを提供します。これにより、エンドポイントを介してオンプレミスネットワークと AWS 環境間の双方向 DNS 解決が可能になります Amazon Route 53 Resolver 。このパターンは、マルチアカウントで一元化されたアーキテクチャで DNS 解決を可能にする 2 つのソリューションを示しています。

- 基本セットアップでは Route 53 プロファイルを使用しません。これにより、あまり複雑でない中小規模のデプロイのコストを最適化できます。
- 高度なセットアップでは、Route 53 プロファイルを使用してオペレーションを簡素化します。より大規模な、または複雑な DNS デプロイに最適です。

> **Note**
>
> 実装する前に、「制限事項」セクションでサービスの制限とクォータを確認してください。決定するときは、管理のオーバーヘッド、コスト、運用の複雑さ、チームの専門知識などの要因を考慮してください。

前提条件と制限事項

前提条件

- 共有サービスとワークロードアカウント全体にデプロイされた Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) を使用する AWS マルチアカウント環境 (アカウント構造のAWS ベストプラクティスに従って AWS Control Tower を介してセットアップすることをお勧めします) 。
- オンプレミスネットワークと AWS 環境間の既存のハイブリッド接続 (AWS Direct Connect または AWS Site-to-Site VPN)。
- Amazon VPC ピアリング AWS Transit Gateway、または VPCs AWS クラウド 間のレイヤー 3 ネットワーク接続用の WAN。(この接続はアプリケーショントラフィックに必要です。DNS 解決

が機能するためには必要ありません。DNS 解決は VPC 間のネットワーク接続を独立して操作します。)

- オンプレミス環境で実行されている DNS サーバー。

制限事項

- Route 53 Resolver のエンドポイント、ルール、プロファイルはリージョン構造であり、グローバル組織 AWS リージョン では複数の でレプリケーションが必要になる場合があります。
- Route 53 Resolver、プライベートホストゾーン、およびプロファイルの Service Quotas の包括的なリストについては、Route 53 ドキュメントの「クォータ」を参照してください。

アーキテクチャ

ターゲットテクノロジースタック

- Route 53 アウトバウンドエンドポイントとインバウンドエンドポイント
- 条件付き転送用の Route 53 Resolver ルール
- AWS Resource Access Manager (AWS RAM)
- Route 53 プライベートホストゾーン

ターゲットアーキテクチャ

アウトバウンドエンドポイントとインバウンドエンドポイント

次の図は、 からオンプレミス AWS への DNS 解決フローを示しています。これは、ドメインがオンプレミスでホストされているアウトバウンド解決の接続設定です。この設定に関連するプロセスの概要を次に示します。詳細については、「エピック」セクションを参照してください。

1. アウトバウンド Route 53 Resolver エンドポイントを共有サービス VPC にデプロイします。
2. オンプレミスでホストされているドメインの共有サービスアカウントに Route 53 Resolver ルール (転送ルール) を作成します。
3. オンプレミスのホストドメインを解決する必要があるリソースをホストする他のアカウントの VPC とルールを共有して関連付けます。これは、このセクションで後述するように、ユースケースに応じてさまざまな方法で行うことができます。

接続を設定した後の、アウトバウンド解決に関連するステップは次のとおりです。

1. Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスは、`db.onprem.example.com` の DNS 解決リクエストを VPC+2 アドレスの VPC の Route 53 Resolver に送信します。
2. Route 53 Resolver は Resolver ルールをチェックし、アウトバウンドエンドポイントを使用してリクエストをオンプレミス DNS サーバー IP に転送します。
3. アウトバウンドエンドポイントは、リクエストをオンプレミス DNS IP に転送します。トラフィックは、共有サービス VPC とオンプレミスデータセンター間の確立されたハイブリッドネットワーク接続を経由します。
4. オンプレミス DNS サーバーはアウトバウンドエンドポイントに応答し、VPC の Route 53 Resolver に応答を転送します。Resolver は EC2 インスタンスに応答を返します。

次の図は、オンプレミス環境から への DNS 解決フローを示しています AWS。これは、ドメインが AWSでホストされているインバウンド解決の接続設定です。この設定に関連するプロセスの概要を次に示します。詳細については、「エピック」セクションを参照してください。

1. インバウンド Resolver エンドポイントを共有サービス VPC にデプロイします。
2. 共有サービスアカウントにプライベートホストゾーンを作成します (一元的アプローチ)。
3. プライベートホストゾーンを共有サービス VPC に関連付けます。これらのゾーンを共有し、VPC 間の DNS 解決用のクロスアカウント VPC と関連付けます。これは、このセクションで後述するように、ユースケースに応じてさまざまな方法で行うことができます。

接続を設定した後の、インバウンド解決に関連するステップは次のとおりです。

1. オンプレミスリソースは、`ec2.prod.aws.example.com` の DNS 解決リクエストをオンプレミス DNS サーバーに送信します。
2. オンプレミス DNS サーバーは、ハイブリッドネットワーク接続を介して共有サービス VPC 内のインバウンド Resolver エンドポイントにリクエストを転送します。
3. インバウンド Resolver エンドポイントは、VPC Route 53 Resolver による解決によって、関連するプライベートホストゾーンでリクエストを検索し、適切な IP アドレスを取得します。
4. これらの IP アドレスはオンプレミス DNS サーバーに返され、オンプレミスリソースに応答が返されます。

この設定により、オンプレミスリソースは、インバウンドエンドポイントを介して適切な AWS プライベートホストゾーンにクエリをルーティングすることで、プライベートドメイン名を解決できます。このアーキテクチャでは、プライベートホストゾーンは共有サービス VPC に一元化されるため、単一のチームによる一元的な DNS 管理が可能になります。これらのゾーンは、VPC 間の DNS 解決のユースケースに対応するために、多くの VPC に関連付けることができます。または、それぞれに DNS ドメインの所有権と管理を委任することもできます AWS アカウント。この場合、各アカウントは独自のプライベートホストゾーンを管理し、各ゾーンを中央共有サービス VPC に関連付けて、オンプレミス環境との統合解決を行います。この分散型アプローチは、このパターンの範囲外です。詳細については、「Hybrid Cloud DNS Options for Amazon VPC」ホワイトペーパーの「Scaling DNS management across multiple accounts and VPCs」を参照してください。

Resolver エンドポイントを使用して基本的な DNS 解決フローを確立する場合は、 AWS アカウント全体で Resolver ルールとプライベートホストゾーンの共有と関連付けを管理する方法を決定する必要があります。これは 2 つの方法でアプローチできます。基本セットアップセクションで説明されているように、 AWS RAM を使用してリゾルバールールを共有し、プライベートホストゾーンの関連付けをダイレクトすることでセルフマネージド共有する方法と、拡張セットアップセクションで説明されているように Route 53 プロファイルする方法です。どちらを選択するかは、組織の DNS 管理設定と運用要件によって異なります。次のアーキテクチャ図は、異なるアカウントにまたがる複数の VPC を含むスケーリングされた環境を示しています。これは、一般的なエンタープライズデプロイを表しています。

基本的なセットアップ

基本的なセットアップでは、マルチアカウント AWS 環境でのハイブリッド DNS 解決の実装では、を使用して Resolver 転送ルールとプライベートホストゾーンの関連付け AWS RAM を共有し、オンプレミスと AWS リソース間の DNS クエリを管理します。この方法では、オンプレミスネットワークに接続された共有サービス VPC 内の一元化された Route 53 Resolver エンドポイントを使用して、インバウンドとアウトバウンド両方の DNS 解決を効率的に処理します。

- アウトバウンド解決の場合、リゾルバー転送ルールは共有サービスアカウントで作成され、 を使用して他の と共有 AWS アカウント されます AWS RAM。この共有は、同じリージョン内のアカウントに限定されます。その後、ターゲットアカウントはこれらのルールを VPC に関連付け、それらの VPC 内のリソースを有効にしてオンプレミスドメイン名を解決できます。
- インバウンド解決の場合、プライベートホストゾーンは共有サービスアカウントに作成され、共有サービス VPC に関連付けられます。これらのゾーンは、Route 53 API、 AWS SDKs、または AWS Command Line Interface () を使用して、他のアカウントの VPCs に関連付けることができますAWS CLI。関連付けられた VPCs のリソースは、プライベートホストゾーンで定義された DNS

レコードを解決できます。これにより、 AWS 環境全体で統一された DNS ビューが作成されます。

次の図は、この基本セットアップの DNS 解決フローを示しています。

この設定は、限られた規模で DNS インフラストラクチャを操作する場合に適しています。ただし、環境が大きくなるにつれて、管理が難しくなる可能性があります。プライベートホストゾーンと Resolver ルールを共有し、VPC と個別に関連付ける方法を管理する際に発生する運用オーバーヘッドは、スケールとともに大幅に増加します。さらに、プライベートホストゾーンあたり 300 VPC の関連付け制限などの Service Quotas は、大規模なデプロイで制約要因になる可能性があります。高度なセットアップは、これらの課題に対処します。

高度なセットアップ

Route 53 プロファイルは、複数の AWS アカウントにまたがるハイブリッドネットワークの DNS 解決を管理するために合理化されたソリューションを提供します。プライベートホストゾーンと Resolver ルールを個別に管理する代わりに、DNS 設定を 1 つのコンテナにグループ化します。これは、リージョン内の複数の VPC とアカウント間で簡単に共有および適用できます。このセットアップでは、DNS 設定の管理を大幅に簡素化しながら、一元化された Resolver エンドポイントアーキテクチャを共有サービス VPC で維持します。

次の図は、高度なセットアップの DNS 解決フローを示しています。

Route 53 プロファイルを使用すると、プライベートホストゾーンの関連付け、Resolver 転送ルール、DNS ファイアウォールルールを 1 つの共有可能なユニットにパッケージ化できます。共有サービスアカウントでプロファイルを作成し、 を使用してメンバーアカウントと共有できます AWS RAM。プロファイルを共有してターゲット VPC に適用すると、必要なすべての関連付けと設定がサービスによって自動的に処理されます。これにより、DNS 管理の運用オーバーヘッドが大幅に削減され、拡大する環境に優れたスケーラビリティが提供されます。

自動化とスケール

CloudFormation や Terraform などの Infrastructure as Code (IaC) ツールを使用して、Route 53 Resolver エンドポイント、ルール、プライベートホストゾーン、プロファイルを自動的にプロビジョニングおよび管理します。DNS 設定を継続的インテグレーションおよび継続的デリバリー (CI/CD) パイプラインと統合して、一貫性、再現性、迅速な更新を実現します。

ツール

AWS のサービス

- AWS Resource Access Manager (AWS RAM) は、 間でリソースを安全に共有 AWS アカウントし、運用オーバーヘッドを削減し、可視性と監査性を提供します。
- Amazon Route 53 Resolver はリソースからの DNS クエリに再帰的に応答 AWS し、デフォルトですべての VPCsで使用できます。Resolver エンドポイントと条件付き転送ルールを作成して、オンプレミスデータセンターと VPC の間の DNS 名前空間を解決できます。
- Amazon Route 53 プライベートホストゾーンは、ドメインとそのサブドメインへの DNS クエリに対し、Route 53 がどのように応答するかに関する情報を保持するコンテナです。
- Amazon Route 53 プロファイルを使用すると、DNS 関連の Route 53 設定 AWS アカウント を多くの VPCsおよび管理できます。

ベストプラクティス

このセクションでは、Route 53 Resolver を最適化するためのベストプラクティスについていくつか説明します。これらは Route 53 のベストプラクティスのサブセットを表します。包括的なリストについては、「Amazon Route 53 のベストプラクティス」を参照してください。

Resolver エンドポイントでのループ設定の回避

- 再帰的なルーティングを防ぐため、VPC の関連付けを慎重に計画して DNS アーキテクチャを設計してください。VPC がインバウンドエンドポイントをホストする場合は、循環参照を作成できる Resolver ルールに関連付けないでください。
- アカウント間で DNS リソースを共有する場合は、クリーンルーティングパスを維持するために AWS RAM 戦略的に を使用します。

詳細については、Route 53 ドキュメントの「Resolver エンドポイントを使用した設定のループを回避する」を参照してください。

Resolver エンドポイントのスケーリング

- 1 秒あたりのクエリ数 (QPS) が多い環境では、エンドポイントで ENI あたり 10,000 QPS の制限があることに注意してください。DNS QPS をスケールするために、エンドポイントにさらに ENI を追加できます。

- Amazon CloudWatch は `InboundQueryVolume` および `OutboundQueryVolume` メトリクスを提供します (CloudWatch ドキュメントを参照してください)。しきい値が特定の値 (10,000 QPS の 80% など) を超えた場合に警告するモニタリングルールを設定することをお勧めします。
- Resolver エンドポイントのステートフルセキュリティグループルールを設定して、大量のトラフィックが発生している最中に接続追跡制限によって DNS クエリスロットリングが発生しないようにします。セキュリティグループでの接続追跡の仕組みに関する詳細は、Amazon EC2 ドキュメントの「Amazon EC2 セキュリティグループの接続の追跡」を参照してください。

詳細については、Route 53 ドキュメントの「Resolver エンドポイントのスケーリング」を参照してください。

Resolver エンドポイントの高可用性を提供する

- 冗長性を確保するために、少なくとも 2 つのアベイラビリティーゾーンに IP アドレスを持つインバウンドエンドポイントを指定します。
- メンテナンスやトラフィックの急増時に可用性を確保するための追加のネットワークインターフェイスをプロビジョニングします。

詳細については、Route 53 ドキュメントの「Resolver エンドポイントの高可用性」を参照してください。

エピック

Route 53 Resolver エンドポイントをデプロイする

タスク	説明	必要なスキル
インバウンドエンドポイントをデプロイします。	Route 53 Resolverはインバウンド エンドポイントを使用して、DNS クエリをオンプレミスネットワークから Route 53 Resolver に転送します。手順については、Route 53 ドキュメントの「VPC へのインバウンド DNS クエリの転送」 を参照してください。受信エン	AWS 管理者、クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル
	ドポイント IP アドレスをメモしておきます。	
アウトバウンドエンドポイントをデプロイします。	Route 53 Resolver は、アウトバウンドエンドポイントを使用して DNS クエリをオンプレミスの DNS レゾルバ に送信します。手順については、Route 53 ドキュメントの「アウトバウンド DNS クエリのネットワークへの転送」 を参照してください。出力エンドポイント ID を書きとめておきます。	AWS 管理者、クラウド管理者

Route 53 プライベートホストゾーンを設定および共有する

タスク	説明	必要なスキル
AWSでホストされているドメインのプライベートホストゾーンを作成します。	このゾーンは、オンプレミス環境から解決する必要がある AWSホストドメイン (などprod.aws.example.com) 内のリソースの DNS レコードを保持します。手順については、Route 53 ドキュメントの「プライベートホストゾーンの作成」を参照してください。 プライベートホストゾーンを作成するときは、VPC を同じアカウントが所有するホストゾーンに関連付ける必要があ	AWS 管理者、クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル
	ります。このために共有サービス VPC を選択します。	
基本セットアップ: プライベートホストゾーンを他のアカウントの VPC に関連付けます。	基本セットアップを使用している場合 (「アーキテクチャ」セクションを参照): メンバーアカウント VPC のリソースが、このプライベートホストゾーンの DNS レコードを解決できるようにするには、VPC をホストゾーンに関連付ける必要があります。関連付けを承認してから、プログラムで関連付けを作成する必要があります。手順については、Route 53 ドキュメントの「Amazon VPC を異なる AWS アカウントで作成したプライベートホストゾーンに関連付ける」を参照してください。	AWS 管理者、クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル
高度なセットアップ: Route 53 プロファイルを設定および共有します。	高度なセットアップを使用している場合 (「アーキテクチャ」セクションを参照): 1. Route 53 プロファイルを作成し、関連するプライベートホストゾーンを関連付けます。手順については、Route 53 ドキュメントの「Route 53 プロファイルの作成」を参照してください。 2. AWS RAM を使用してプロファイルをメンバーアカウントと共有し、共有プロファイルをターゲット VPCs。手順については、Route 53 ドキュメントの「Route 53 プロファイルの共有」および「53 プロファイルを VPC に関連付ける」を参照してください。 **Note** 組織の構造と DNS 要件によっては、異なるアカウントまたはワークロードに対して複数のプロファイルを作成および管理する必要がある場合があります。	AWS 管理者、クラウド管理者

Route 53 Resolver 転送ルールを設定して共有する

タスク	説明	必要なスキル
オンプレミスでホストされているドメインの転送ルールを作成します。	このルールは、オンプレミスドメイン (`onprem.example.com` など) の DNS クエリを、すべてオンプレミスの DNS Resolver に転送するよう Route 53 Resolver に指示します。このルールを作成するには、オンプレミスの DNS Resolver の IP アドレスとアウトバウンドエンドポイント ID が必要です。手順については、Route 53 ドキュメントの「転送ルールの作成」を参照してください。	AWS 管理者、クラウド管理者
基本セットアップ: 転送ルールを共有し、他のアカウントの VPC に関連付けます。	基本セットアップを使用している場合: 転送ルールを有効にするには、ルールを共有して、他のアカウントの VPC に関連付ける必要があります。その後、Route 53 Resolver はドメインを解決する際にルールを考慮します。手順については、Route 53 ドキュメントの「Resolver ルール AWS アカウント を他の と共有ルールを使用する」および「転送ルールを VPC に関連付ける」を参照してください。	AWS 管理者、クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル
高度なセットアップ: Route 53 プロファイルを設定および共有します。	高度なセットアップを使用している場合: 1. 前のステップで Route 53 プロファイルを既に作成している場合は、同じプロファイルを使用できます。そうでない場合は、Route 53 プロファイルを作成し、関連する Resolver 転送ルールを関連付けます。手順については、Route 53 ドキュメントの「Route 53 プロファイルの作成」を参照してください。 2. AWS RAM を使用してプロファイルをメンバーアカウントと共有し、共有プロファイルをターゲット VPCs。手順については、Route 53 ドキュメントの「Route 53 プロファイルの共有」および「53 プロファイルを VPC に関連付ける」を参照してください。 **Note** 組織の構造と DNS 要件によっては、異なるアカウントまたはワークロードに対して複数のプロファイルを作成	AWS 管理者、クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル
	および管理する必要がある場合があります。	

AWS 統合用にオンプレミス DNS リゾルバーを設定する

タスク	説明	必要なスキル
オンプレミスの DNS Resolver で条件付き転送を設定します。	解決のためにオンプレミス環境 AWS から に DNS クエリを送信するには、インバウンドエンドポイント IP アドレスを指すようにオンプレミス DNS リゾルバーで条件付き転送を設定する必要があります。これにより、DNS リゾルバーは、Route AWS 53 Resolver による解決のために、ホストされたドメインのすべての DNS クエリ (の場合などprod.aws.example.com) をインバウンドエンドポイント IP アドレスに転送するように指示されます。	ネットワーク管理者

ハイブリッド環境でエンドツーエンドの DNS 解決を検証する

タスク	説明	必要なスキル
からオンプレミス環境 AWS への DNS 解決をテストします。	転送ルールが関連付けられている VPC 内のインスタンスから、オンプレミスホストドメイン (db.onprem.example.com の場合な	ネットワーク管理者

タスク	説明	必要なスキル
	ど) の DNS クエリを実行します。	
オンプレミス環境から への DNS 解決をテストします AWS。	オンプレミスサーバーから、ホストされたドメイン (の場合は などec2.prod.aws.example.com) AWS の DNS 解決を実行します。	ネットワーク管理者

関連リソース

- Amazon VPC のハイブリッドクラウド DNS オプション (AWS ホワイトペーパー)
- Working with private hosted zones (Route 53 ドキュメント)
- Getting started with Route 53 Resolver (Route 53 ドキュメント)
- Route 53 Resolver を使用してマルチアカウント環境で DNS 管理を簡素化する (AWS ブログ記事)
- Amazon Route 53 Profiles と複数の VPCs を使用して DNS 管理を統合する (AWS アカウントAWS ブログ記事)
- マルチアカウント DNS 環境を Amazon Route 53 Profiles に移行する (AWS ブログ記事)
- スケーラブルなマルチアカウント AWS 環境での Amazon Route 53 プロファイルの使用 (AWS ブログ記事)

ELB ロードバランサーに TLS 終了が必要であることを確認

Amazon Web Services、Priyanka Chaudhary

概要

Amazon Web Services (AWS) クラウドでは、Elastic Load Balancing (ELB) が、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンス、コンテナ、IP アドレス、AWS Lambda 関数などの複数のターゲットにわたって受信したアプリケーショントラフィックを自動的に分散します。ロードバランサーはリスナーを使用して、ユーザーからトラフィックを受け入れるために、ロードバランサーが使用するポートとプロトコルを定義します。Application Load Balancer はアプリケーションレイヤーでルーティングを決定し、HTTP/HTTPS プロトコルを使用します。Classic Load Balancer は、TCP または Secure Sockets Layer (SSL) プロトコルを使用するトランスポート層、または HTTP/HTTPS を使用してアプリケーション層でルーティングを決定します。

パターンは、Application Load Balance と Classic Load Balancerの複数のイベントタイプを検査する、セキュリティ制御を提供します。関数が呼び出される場合、AWS Lambda はイベントを検査し、ロードバランサーが準拠していることを確認します。

この関数は、次のAPI呼び出しでAmazon CloudWatch Eventsを初期化します: 「CreateLoadBalancer」 、 「CreateLoadBalancerListeners」 、 「DeleteLoadBalancerListeners」 、 「CreateLoadBalancerPolicy」 、 「SetLoadBalancerPoliciesOfListener」 、 「CreateListener」 、 「DeleteListener」 、及び 「ModifyListener」 。イベントが3つの API のいずれかを検出する場合、Python スクリプトを実行する AWS Lambda を呼び出します。Python スクリプトは、リスナーに SSL 証明書が含まれているか、および適用されるポリシーがTransport Layer Security (TLS) を使用しているかを評価します。SSL ポリシーが TLS 以外であると判断された場合、関数から Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 通知が関連の情報を持つユーザーに送信されます。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブなAWS アカウント

機能制限

- このセキュリティコントロールでは、ロードバランサーリスナーが更新されない限り、既存のロードバランサーをチェックしません。

- このセキュリティ制御はリージョンごとに行われます。監視する AWS リージョンごとにデプロイする必要があります。

アーキテクチャ

ターゲットアーキテクチャ

自動化とスケール

- AWS Organizations を使用している場合は、AWS Cloudformation StackSets を使用して、モニタリングする複数のアカウントにこのテンプレートをデプロイできます。

ツール

AWS サービス

- 「AWS CloudFormation」 を使用することで、AWS リソースをセットアップし、迅速かつ一貫したプロビジョニングを行い、AWS アカウントとリージョン全体でライフサイクルの最初から最後までリソースを管理できます。リソースを個別に管理する代わりに、テンプレートを使用してリソースとその依存関係を記述し、それらをスタックとしてまとめて起動して設定できます。
- Amazon CloudWatch Events – Amazon CloudWatch Events は、AWS リソースの変更を説明するシステムイベントのほぼリアルタイムのストリームを提供します。
- 「AWS Lambda」 – AWS Lambda はサーバーのプロビジョニングや管理を行わずにコードの実行を支援できるコンピューティングサービスです。
- 「Amazon S3」 — Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、拡張性の高いオブジェクトストレージサービスで、ウェブサイト、モバイルアプリケーション、バックアップ、データレイクなど、幅広いストレージソリューションに使用できます。
- Amazon SNS — Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) は、ウェブサーバーや E メールアドレスなど、パブリッシャーとクライアント間のメッセージ配信や送信を調整および管理します。サブスクライバーは、サブスクライブしているトピックに対して発行されたすべてのメッセージを受信します。また、同じトピックのサブスクライバーはすべて同じメッセージを受信します。

コード

このパターンには、以下の添付ファイルが含まれます。

- `ELBRequirestlstermination.zip` — セキュリティコントロール用の Lambda コード。
- `ELBRequirestlstermination.yml` — イベントとLambda 関数をセットアップする CloudFormation テンプレート。

エピック

S3 バケットのセットアップ

タスク	説明	必要なスキル
S3 バケットを定義します。	「Amazon S3 コンソール」で、Lambda コードの .zip ファイルをホストする S3 バケットを選択、または作成します。この S3 バケットは、評価したいロードバランサーと同じ AWS リージョンに存在する必要があります。S3 バケット名はグローバルに一意であり、名前空間はすべての AWS アカウントによって共有されます。S3 バケット名には、先頭にスラッシュを含めることはできません。	クラウドアーキテクト
Lambda コードをアップロードします。	添付ファイルセクションで提供されている Lambda コード (`ELBRequirestlstermination.zip` ファイル) を S3 バケットにアップロードします。	クラウドアーキテクト

CloudFormation のテンプレートを入手するには

タスク	説明	必要なスキル
AWS CloudFormation のテンプレートを起動します。	S3 バケットと同じ「AWS リージョンで AWS CloudFormation コンソール」を開き、添付のテンプレート `ELBRequirestlstermination.yml` をデプロイします。AWS CloudFormation テンプレートのデプロイに関する詳細については、CloudFormation ドキュメントの「AWS CloudFormation コンソールでのスタックの作成」を参照してください。	クラウドアーキテクト
テンプレートのパラメータを入力します。	テンプレートを起動すると、次の情報の入力を求められます。 • S3 バケット: 最初の工ピックで作成、または選択したバケットを指定します。これは、添付された Lambda コード (`ELBRequirestlstermination.zip` ファイル) をアップロードした場所です。 • S3 キー: S3 バケットの Lambda .zip ファイルの位置を指定します(例えば, `ELBRequirestlstermination.zip` または `controls/ELBRequir`	クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
	estlstermination.zip)。先頭にスラッシュを含めないでください。 • 通知メールアドレス: Amazon SNS 通知を受信するための有効な Eメールアドレスを指定します。 • Lambda ロギングレベル: Lambda 関数のロギングレベルと頻度を指定します。[情報] を使用して、進行状況に関する詳細な情報メッセージをログに記録し、引き続きデプロイを続行できるエラーイベントには「エラー」、潜在的に有害な状況の場合は「警告」を使用します。	

サブスクリプションを確認

タスク	説明	必要なスキル
サブスクリプションを確認します。	CloudFormation テンプレートが正常にデプロイされると、指定したメールアドレスにサブスクリプションメールが送信されます。違反通知の受信を開始するには、このメールサブスクリプションを確認する必要があります。	クラウドアーキテクト

関連リソース

- 「AWS CloudFormation コンソールでのスタックの作成」(AWS CloudFormation ドキュメント)
- 「AWS Lambda とは?」(AWS Lambda ドキュメント)
- 「Classic Load Balancer とは ?」(ELB ドキュメント)
- 「Application Load Balancer とは?」(ELB ドキュメント)

アタッチメント

このドキュメントに関連する追加コンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してください。「attachment.zip」

Splunk を使用して AWS Network Firewall のログとメトリクスを表示する

Amazon Web Services、Ivo Pinto

概要

多くの組織は、さまざまなソースからのログとメトリクスを一元的に集約して可視化するツールとして Splunk Enterprise を使用しています。このパターンは、Splunk Add-On for AWS を使用して Amazon CloudWatch Logs から AWS Network Firewall ログとメトリクスを取得するように Splunk を設定するのに役立ちます。

これを実現するには、読み取り専用の AWS Identity and Access Management (IAM) ロールを作成します。Splunk Add-On for AWS は、このロールを使用して CloudWatch にアクセスします。CloudWatch からメトリクスとログを取得するように Splunk Add-On for AWS を設定します。最後に、取得したログデータとメトリクスから Splunk で視覚化を作成します。

前提条件と制限

前提条件

- Splunk アカウント
- Splunk Enterprise インスタンス (バージョン 8.2.2 以降)
- アクティブな AWS アカウント
- Network Firewall (CloudWatch Logs にログを送信するようにセットアップおよび設定済み)

制限事項

- Splunk Enterprise は、AWS クラウド内の Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスのクラスターとしてデプロイする必要があります。
- 自動的に検出された Amazon EC2 の IAM ロールを使用したデータの収集は、AWS 中国リージョンではサポートされていません。

アーキテクチャ

この図表は、以下を示すものです:

1. Network Firewall は CloudWatch Logs にログを公開します。

2. Splunk Enterprise は CloudWatch からメトリクスとログを取得します。

このアーキテクチャのサンプルメトリクスとサンプルログを入力するために、ワークロードは Network Firewall エンドポイントを通過するトラフィックを生成してインターネットに移動します。これは、ルートテーブルの使用によって実現されます。このパターンではワークロードとして単一の Amazon EC2 インスタンスを使用しますが、Network Firewall が CloudWatch Logs にログを送信するように設定されていれば、このパターンは任意のアーキテクチャに適用できます。

このアーキテクチャでは、別の仮想プライベートクラウド (VPC) の Splunk Enterprise インスタンスも使用します。ただし、Splunk インスタンスは、CloudWatch API に到達できる限り、ワークロードと同じ VPC など、別の場所に配置することもできます。

ツール

AWS サービス

- 「Amazon CloudWatch Logs」は、すべてのシステム、アプリケーション、 AWS からのログを一元化することを支援して、ログを監視して安全にアーカイブできるようにします。
- 「Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)」は、AWS クラウドでスケーラブルなコンピューティング容量を提供します。仮想サーバーを必要な数だけ起動して、迅速にスケールアップまたはスケールダウンができます。
- AWS Network Firewall は、ステートフルでマネージド型のネットワークファイアウォールならびに侵入検知および防止サービスです。

その他のツール

- 「Splunk」 はログデータのモニタリング、視覚化、分析に役立ちます。

エピック

IAM ロールを作成する

タスク	説明	必要なスキル
IAM ポリシーを作成します。	「JSON エディタを使用してポリシーを作成する」の手順に従って、CloudWatch Logs	AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	データおよび CloudWatch メトリクスへの読み取り専用アクセスを許可する IAM ポリシーを作成します。以下の ポリシーを JSON エディタに貼り付けます。 `{ "Statement": [ { "Action": [ "cloudwatch:List*", "cloudwatch:Get*", "network-firewall:List*", "logs:Describe*", "logs:Get*", "logs:List*", "logs:StartQuery", "logs:StopQuery", "logs:TestMetricFilter", "logs:FilterLogEvents", "network-firewall:Describe*" ], "Effect": "Allow",`	

タスク	説明	必要なスキル
	"Resource": "*" }], "Version": "2012-10-17" }	
新しい IAM ロールを作成します。	「AWS のサービスにアクセス許可を委任するロールの作成」の手順に従って、Splunk Add-On for AWS が CloudWatch へのアクセスに使用する IAM ロールを作成します。[アクセス許可ポリシー] で、以前に作成したポリシーを選択します。	AWS 管理者
Splunk クラスターの EC2 インスタンスに IAM ロールを割り当てます。	1. Amazon EC2 コンソールの https://console.aws.amazon.com/ec2/ を開いてください。 2. ナビゲーションペインで、[インスタンス] を選択してください。 3. Splunk クラスター内の EC2 インスタンスを選択します。 4. [アクション]、[セキュリティ]、[IAM ロールを変更] の順に選択します。 5. 前に作成した IAM ロールを選択し、[保存]を選択します。	AWS 管理者

Splunk Add-On for AWS をインストールします。

タスク	説明	必要なスキル
アドオンをインストールします。	1. Splunk ダッシュボードで、[Splunk Apps] に移動します。 2. 「Splunk Add-on for Amazon Web Services」を検索します。 3. [インストール] を選択します。 4. Splunk 認証情報を入力します。	Splunk 管理者
AWS 認証情報を設定します。	1. Splunk ダッシュボードで、[Splunk Add-on for AWS] に移動します。 2. [設定] を選択します。 3. [Autodiscovered IAM Role] 列で、前に作成した IAM ロールを選択します。 詳細については、Splunk ドキュメントの「Find an IAM role within your Splunk platform instance」を参照してください。	Splunk 管理者

CloudWatch への Splunk アクセスを設定する

タスク	説明	必要なスキル
CloudWatch Logs からの Network Firewall ログの取得を設定します。	1. Splunk ダッシュボードで、[Splunk Add-on for AWS] に移動します。 2. [Input] を選択します。 3. [Create New Input] を選択します。 4. リストで、[Custom Data Type] を選択し、[CloudWatch Logs] を選択します。 5. Network Firewall ログの名前、AWS アカウント、AWS リージョン、ロググループを入力します。 6. [保存] を選択します。 デフォルトでは、Splunk は 10 分ごとにログデータを取得します。これは、[Advanced Settings]で設定可能なパラメータです。詳細については、Splunk ドキュメントの「Configure a CloudWatch Logs input using Splunk Web」を参照してください。	Splunk 管理者
CloudWatch からの Network Firewall メトリクスの取得を設定します。	1. Splunk ダッシュボードで、[Splunk Add-on for AWS] に移動します。 2. [Input] を選択します。 3. [Create New Input] を選択します。	Splunk 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	4. リストで、[CloudWatch] を選択します。 5. Network Firewall メトリクスの名前、AWS アカウント、AWS リージョンを入力します。 6. [Metric Configuration] の横で、[Edit in advanced mode] を選択します。 7. (オプション) 事前設定された名前空間をすべて削除します。 8. [Add Namespace] を選択し、「AWS/NetworkFirewall」という名前を付けます。 9. [Dimension Value] に以下を追加します。 `[{"AvailabilityZone":[".*"],"Engine":[".*"],"FirewallName":[".*"]}]` 10[Metrics] で、[All] を選択します。 11[Metric Statistics] で、[Sum] を選択します。 12[OK] を選択してください。 13[保存] を選択します。 デフォルトでは、Splunk は 5 分ごとにメトリクスデータを取得します。これは、[Advanced Settings]で設	

タスク	説明	必要なスキル
	定可能なパラメータです。詳細については、Splunk ドキュメントの「Configure a CloudWatch input using Splunk Web」を参照してください。	

クエリを使用して Splunk 可視化を作成する

タスク	説明	必要なスキル
上位の送信元 IP アドレスを表示します。	1. Splunk ダッシュボードで、[Search & Reporting] に移動します。 2. [enter search here] ボックスに、次のように入力します。 `sourcetype="aws:cloudwatchlogs" | top event.src_ip` このクエリを実行すると、トラフィックが最も多い送信元 IP アドレスのテーブルが降順で表示されます。 3. 図で表示するには、[Visualization] を選択します。	Splunk 管理者
パケット統計を表示します。	1. Splunk ダッシュボードで、[Search & Reporting] に移動します。	Splunk 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	2. [enter search here] ボックスに、次のように入力します。 `sourcetype="aws:cloudwatch"| timechart sum(Sum) by metric_name` このクエリを実行すると、1 分あたりの `DroppedPackets` 、`PassedPackets` 、`ReceivedPackets` メトリクスのテーブルが表示されます。 3. 図で表示するには、[Visualization] を選択します。	

タスク	説明	必要なスキル
最も使用されている送信元ポートを表示します。	1. Splunk ダッシュボードで、[Search & Reporting] に移動します。 2. [enter search here] ボックスに、次のように入力します。 `sourcetype="aws:cloudwatchlogs" | top event.dest_port` このクエリを実行すると、トラフィックが最も多い送信元ポートのテーブルが降順で表示されます。 3. 図で表示するには、[Visualization] を選択します。	Splunk 管理者

関連リソース

AWS ドキュメント

- AWS サービスにアクセス許可を委任するロールの作成 (IAM ドキュメント)
- IAM ポリシーを作成する (IAM ドキュメント)
- AWS Network Firewall でのロギングとモニタリング (Network Firewall ドキュメント)
- AWS Network Firewall のルートテーブル設定 (Network Firewall ドキュメント)

AWS ブログ投稿

- AWS Network Firewall デプロイモデル

「AWS Marketplace」

- Splunk Enterprise Amazon マシンイメージ (AMI)

その他のパターン

- Session Manager と Amazon EC2 Instance Connect により踏み台ホストにアクセス
- AWS Fargate、AWS PrivateLink、Network Load Balancer を使用して、Amazon ECS 上のコンテナ アプリケーションにプライベートにアクセスします。
- AWS PrivateLink と Network Load Balancer を使用して、Amazon ECS 上のコンテナ アプリケーションにプライベートにアクセスします
- AWS Managed Microsoft AD とオンプレミスの Microsoft Active Directory を使用して DNS 解決を一元化する
- 、Angular AWS Amplify、および Module Federation を使用してマイクロフロントエンド用のポータルを作成する
- プライベートエンドポイントと Application Load Balancer を使用して、Amazon API Gateway API を内部 Web サイトにデプロイする
- を使用してパブリックサブネットの検出属性ベースのアクセスコントロールをデプロイする AWS Config
- パブリックサブネットのための属性ベースの予防的アクセスコントロールをデプロイする
- Amazon RDS の PostgreSQL DB インスタンスに対して暗号化された接続を有効にする
- AWS Transit Gateway Connect を使用して VRF を AWS に拡張する
- で F5 BIG-IP ワークロードを F5 BIG-IP VE に移行する AWS クラウド
- Amazon EKS Auto Mode を有効化する際に NGINX Ingress Controller を移行する
- 非ワークロードサブネット用のマルチアカウント VPC 設計でルーティング可能な IP スペースを節約
- サービスコントロールポリシーを使用して、アカウントレベルでのインターネットアクセスを防止する
- AWS Network Firewall から Slack チャネルにアラートを送信
- Amazon CloudFront を使用して Amazon S3 バケットの静的なコンテンツを VPC 経由で配信する
- AWS Elastic Disaster Recoveryで Oracle JD Edwards EnterpriseOne のディザスタリカバリをセットアップする
- BMC ディスカバリークエリを使用して移行計画のために移行データを抽出
- Network Firewall を使用して、アウトバウンドトラフィックのサーバー名表示から DNS ドメイン名をキャプチャする

コンテンツ配信

トピック

- AWS Firewall Manager と Amazon Data Firehose を使用して Splunk に AWS WAF ログを送信する
- Amazon CloudFront を使用して Amazon S3 バケットの静的なコンテンツを VPC 経由で配信する
- その他のパターン

AWS Firewall Manager と Amazon Data Firehose を使用して Splunk に AWS WAF ログを送信する

Michael Friedenthal、Aman Kaur Gandhi、JJ Johnson、Amazon Web Services

概要

これまで、データを Splunk に移動する方法には、プッシュアーキテクチャとプルアーキテクチャの 2 つがありました。プルアーキテクチャでは再試行によるデータ配信が保証されますが、データをポーリングする専用のリソースが Splunk に必要になります。プルアーキテクチャはポーリングを行うため、通常はリアルタイムではありません。プッシュアーキテクチャは、通常、レイテンシが低く、拡張性が高く、運用の複雑さとコストが削減されます。ただし、配信を保証することはできません。通常、エージェントが必要です。

Splunk と Amazon Data Firehose の統合により、HTTP イベントコレクター (HEC) を通じて Splunk にリアルタイムのストリーミングデータが配信されます。この統合には、プッシュアーキテクチャとプルアーキテクチャの両方のメリットがあります。再試行によるデータ配信が保証され、ほぼリアルタイムで、レイテンシーが低く、複雑性も低くなります。HEC は、HTTP または HTTPS 経由で Splunk にデータを迅速かつ効率的に直接送信します。HEC はトークンベースなので、アプリケーションやサポートファイルに認証情報をハードコーディングする必要はありません。

AWS Firewall Manager ポリシーでは、すべてのアカウントのすべての AWS WAF ウェブ ACL トラフィックのログ記録を設定でき、Firehose 配信ストリームを使用してその口グデータを Splunk に送信し、モニタリング、可視化、分析を行うことができます。ソリューションは次の利点があります。

- すべてのアカウントの AWS WAF ウェブ ACL トラフィックの一元管理と口グ記録
- Splunk と 1 つの との統合 AWS アカウント
- スケーラビリティ
- ログデータをほぼリアルタイムで配信
- サーバーレスソリューションの使用によるコストの最適化により、未使用のリソースにお金を払う必要がなくなります。

前提条件と制限事項

前提条件

- の組織の一部 AWS アカウント であるアクティブな AWS Organizations。

- Firehose を使用して口グ記録を有効化するには、次の許可が付与されている必要があります。
  - `iam:CreateServiceLinkedRole`
  - `firehose:ListDeliveryStreams`
  - `wafv2:PutLoggingConfiguration`
- AWS WAF とそのウェブ ACLs を設定する必要があります。手順については、「 の開始方法 AWS WAF」を参照してください。
- AWS Firewall Manager を設定する必要があります。手順については、「AWS Firewall Manager prerequisites」を参照してください。
- の Firewall Manager セキュリティポリシーを設定 AWS WAF する必要があります。手順については、「 AWS Firewall ManagerAWS WAF ポリシーの開始方法」を参照してください。
- Splunk には、Firehose からアクセスできるパブリック HTTP エンドポイントをセットアップする必要があります。

制限事項

- は、 の 1 つの組織で管理 AWS アカウント する必要があります AWS Organizations。
- ウェブ ACL は、配信ストリームと同じリージョンである必要があります。Amazon CloudFront のログをキャプチャする場合、米国東部 (バージニア北部) リージョン `us-east-1` に Firehose 配信ストリームを作成します。
- Firehose 用の Splunk アドオンは、有料の Splunk クラウドデプロイ、分散型 Splunk エンタープライズデプロイ、および単一インスタンスの Splunk エンタープライズデプロイで利用できます。このアドオンは、Splunk Cloud の無料トライアルデプロイではサポートされていません。

アーキテクチャ

ターゲットテクノロジースタック

- Firewall Manager
- Firehose
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
- AWS WAF
- Splunk

ターゲットアーキテクチャ

次の図は、Firewall Manager を使用してすべての AWS WAF データを一元的にログに記録し、Firehose 経由で Splunk に送信する方法を示しています。

1. AWS WAF ウェブ ACLsファイアウォールログデータを Firewall Manager に送信します。
2. Firewall Manager は Firehose にログデータを送信します。
3. Firehose 配信ストリームは、ログデータを Splunk と S3 バケットに転送します。S3 バケットは、Firehose 配信ストリームでエラーが発生した場合のバックアップとして機能します。

自動化とスケール

このソリューションは、組織内のすべての AWS WAF ウェブ ALCs をスケーリングし、それに対応するように設計されています。すべてのウェブ ACL が同じ Firehose インスタンスを使用するように設定できます。ただし、希望する場合は、複数の Firehose インスタンスをセットアップして使用できます。

ツール

AWS のサービス

- AWS Firewall Manager は、 のアカウントとアプリケーション全体でファイアウォールルールを一元的に設定および管理するためのセキュリティ管理サービスです AWS Organizations。
- Amazon Data Firehose は AWS のサービス、Splunk などのサポートされているサードパーティーサービスプロバイダーが所有する他の HTTP エンドポイント、カスタム HTTP エンドポイント、HTTP エンドポイントにリアルタイムのストリーミングデータを配信するのに役立ちます。
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、あらゆる量のデータを保存、保護、取得できるクラウドベースのオブジェクトストレージサービスです。
- AWS WAF は、保護されたウェブアプリケーションリソースに転送される HTTP と HTTPS リクエストをモニタリングできるウェブアプリケーションファイアウォールです。

その他のツール

- 「Splunk」 はログデータのモニタリング、視覚化、分析に役立ちます。

エピック

Splunk の設定

タスク	説明	必要なスキル
Splunk App for をインストールします AWS。	1. Splunk ヘビーフォワーダーにサインインします。デフォルトの URL は `http://<IP address>:8000` です。 2. 左側のナビゲーションのアプリの横にあるギアボタンを選択します。 3. [その他のアプリを閲覧] を選択します。 4. AWS を検索します。 5. Splunk App for AWS で、インストールを選択します。 6. Splunk.com のサインイン認証情報を入力し、利用規約に同意して、[ログインしてインストール] を選択します。 7. [Done] (完了) をクリックします。	セキュリティ管理者、Splunk 管理者
のアドオンをインストールします AWS WAF。	前の手順を繰り返して、Splunk 用 AWS ウェブアプリケーションファイアウォールアドオンをインストールします。	セキュリティ管理者、Splunk 管理者
Firehose 用の Splunk アドオンをインストールして設定します。	1. Firehose 用の Splunk アドオンをインストールして設定します。インストールと	セキュリティ管理者、Splunk 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	構成の一環として、Splunk プラットフォームに必要な場合は HTTP イベントコレクターをセットアップし、ログデータをインデクサーに送信するためのインフラストラクチャを準備します。お使いの Splunk デプロイメントに対応する手順を参照します。 • 「Splunk クラウドデプロイ」(Splunk ドキュメント) • 「分散型 Splunk エンタープライズデプロイ」(Splunk ドキュメント) • 「シングルインスタンスの Splunk エンタープライズデプロイ」(Splunk ドキュメント) **Important** Splunk アドオンをインストールして設定したら、この手順を中止してください。Splunk プラットフォームにデータを送信するように Firehose を設定する手順は使用しないでください。	

タスク	説明	必要なスキル
	2. HTTP イベントコレクタートークンと HTTP エンドポイントをメモしておいてください。この値は、後で配信ストリームを設定するときに必要になります。	

Firehose 配信ストリームを作成する

タスク	説明	必要なスキル
Splunk の宛先へのアクセスを Firehose に付与します。	Firehose が Splunk の宛先にアクセスし、ログデータを S3 バケットにバックアップすることを許可するアクセスポリシーを設定します。詳細については、「Grant Firehose Access to a Splunk Destination」を参照してください。	セキュリティ管理者
Firehose 配信ストリームを作成します。	ウェブ ACLs を管理するのと同じアカウントで AWS WAF、Firehose で配信ストリームを作成します。配信ストリームを作成するときは、IAM ロールが必要です。Firehose は、IAM ロールを引き受け、指定された S3 バケットへのアクセス権を取得します。手順については、「配信ストリームの作成」を参照してください。次の点に注意してください。	セキュリティ管理者

タスク	説明	必要なスキル
	• 配信ストリーム名の先頭には、aws-waf-logs- を付ける必要があります。 • ソースには、ダイレクト PUT を選択します。 • S3 バックアップモードの場合は、[すべてのイベントをバックアップ] を選択し、既存のバケットを選択するか、新しいバケットを作成します。 • 宛先については、Firehose ドキュメントの「Choose Splunk for your destination」の手順に従ってください。Splunk エンドポイントとエンドポイントタイプの値についての情報は、Splunk ドキュメントの「Configure Amazon Data Firehose」を参照してください。 HTTP イベントコレクターで設定したトークンごとに、このプロセスを繰り返します。	
配信ストリームをテストします。	配信ストリームをテストして、適切に設定されていることを確認します。手順については、Firehose ドキュメントの「Test using Splunk as the destination」を参照してください。	セキュリティ管理者

データを口グに記録するようにFirewall Manager を設定

タスク	説明	必要なスキル
Firewall Manager のポリシーを設定します。	Firewall Manager ポリシーは、ロギングを有効にし、ログを正しい Firehose 配信ストリームに転送するように設定する必要があります。詳細と手順については、「AWS WAF ポリシーの口グ記録の設定」を参照してください。	セキュリティ管理者

関連リソース

AWS リソース

- ウェブ ACL トラフィックの口グ記録 (AWS WAF ドキュメント)
- AWS WAF ポリシーの口グ記録の設定 (AWS WAF ドキュメント)
- Tutorial: Sending VPC Flow Logs to Splunk Using Amazon Data Firehose (Amazon Kinesis Data Firehose ドキュメント)
- Amazon Data Firehose を使用して、VPC フローログを Splunk にプッシュするにはどうすればよいですか? (AWS ナレッジセンター)
- Amazon Data Firehose を使用した Splunk へのデータ取り込みの強化 (AWS ブログ記事)

Splunk ドキュメント

- Splunk Add-on for Amazon Data Firehose

Amazon CloudFront を使用して Amazon S3 バケットの静的なコンテンツを VPC 経由で配信する

Amazon Web Services、Angel Emmanuel Hernandez Cebrian

概要

Amazon Web Services (AWS) でホストされている静的コンテンツを配信する場合、Amazon Simple Storage Service (S3) バケットをオリジンとして使用し、Amazon CloudFront を使用してコンテンツを配信することが推奨されます。このソリューションには主に 2 つの利点があります。エッジロケーションで静的コンテンツをキャッシュする利便性と、CloudFront ディストリビューションのウェブアクセス制御リスト (ウェブ ACL) を定義する機能です。これにより、最小限の設定と管理オーバーヘッドでコンテンツへのリクエストを保護することができます。

ただし、標準的な推奨アプローチには、アーキテクチャ上の共通の制限があります。環境によっては、仮想プライベートクラウド (VPC) に仮想ファイアウォールアプライアンスをデプロイして、静的コンテンツを含むすべてのコンテンツを検査したい場合があります。標準的なアプローチでは、トラフィックを VPC 経由でルーティングして検査することはありません。このパターンは、アーキテクチャ上の代替ソリューションとなります。S3 バケットの静的コンテンツの配信には引き続き CloudFront ディストリビューションを使用しますが、トラフィックはApplication Load Balancer を使用して VPC 経由でルーティングされます。次に、AWS Lambda 関数が S3 バケットからコンテンツを取得して返します。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブな AWS アカウント。
- S3 バケットにホストされた静的ウェブサイト内容

制限事項

- このパターンのリソースは単一の AWS リージョンにある必要がありますが、異なる AWS アカウントにプロビジョニングできます。
- 制限は、Lambda 関数が受信および送信できるリクエストとレスポンスの最大サイズにそれぞれ適用されます。詳細については、「Lambda functions as targets」(Elastic Load Balancing ドキュメント) の「Limits」を参照してください。

- このアプローチを使用するときは、パフォーマンス、スケーラビリティ、セキュリティ、費用対効果のバランスを取ることが重要です。Lambda はスケーラビリティが高いにもかかわらず、Lambda の同時呼び出しの数が最大クォータを超えると、一部のリクエストがスロットされます。詳細については、Lambda のクォータ (Lambda ドキュメント) を参照してください。Lambda を使用する場合は価格設定も考慮する必要があります。Lambda 呼び出しを最小限に抑えるには、CloudFront ディストリビューションのキャッシュを適切に定義します。詳細については、「キャッシュと可用性の最適化」 (CloudFront ドキュメント)」を参照してください。

アーキテクチャ

ターゲットテクノロジースタック

- CloudFront
- Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)
- Application Load Balancer
- Lambda
- Amazon S3

ターゲットアーキテクチャ

次の図表では、CloudFront を使用して S3 バケットから VPC 経由で静的コンテンツを提供する必要がある場合の推奨アーキテクチャを示しています。

1. クライアントは CloudFront ディストリビューションの URL をリクエストして S3 バケット内の特定のウェブサイトファイルを取得します。
2. CloudFront は AWS WAF にリクエストを送信します。AWS WAF は、CloudFront ディストリビューションに適用されたウェブ ACL を使用してリクエストをフィルタリングします。リクエストが有効であると判断された場合、フローは続行されます。リクエストが無効であると判断された場合、クライアントは 403 エラーを受け取ります。
3. CloudFront は内部キャッシュをチェックします。受信したリクエストに一致する有効なキーがある場合、関連する値が応答としてクライアントに送り返されます。そうでなければ、フローは続行されます。
4. CloudFront は、指定した Application Load Balancer の URL にリクエストを転送します。
5. Application Load Balancer には、Lambda 関数に基づいてターゲットグループに関連付けられたリスナーがあります。Application Load Balancer は Lambda 関数を呼び出します。

6. Lambda 関数は S3 バケットに接続して `GetObject` 操作を実行し、コンテンツをレスポンスとして返します。

自動化とスケール

このアプローチを使用して静的コンテンツのデプロイを自動化するには、CI/CD パイプラインを作成して、ウェブサイトをホストする Amazon S3 バケットを更新します。

Lambda 関数は、サービスのクォータと制限の範囲内で、同時リクエストを処理するように自動的にスケーリングします。詳細については、「Lambda 関数のスケーリング」と「Lambda クォータ」(Lambda ドキュメント) を参照してください。CloudFront やApplication Load Balancer など、他の AWS のサービスと特徴量については、AWS がこれらを自動的にスケーリングします。

ツール

- Amazon CloudFront は、世界中のデータセンターネットワークを通じて配信することで、ウェブコンテンツの配信を高速化します。これにより、レイテンシーが減少し、パフォーマンスが向上します。
- 「Elastic Load Balancing (ELB)」は、受信するアプリケーションまたはネットワークのトラフィックを複数のターゲットに分散します。このパターンでは、Elastic ロードバランサーを通じてプロビジョニングされた「Application Load Balancer」を使用して、トラフィックを Lambda 関数に転送します。
- AWS Lambda は、サーバーのプロビジョニングや管理を行うことなくコードを実行できるコンピューティングサービスです。必要に応じてコードを実行し、自動的にスケーリングするため、課金は実際に使用したコンピューティング時間に対してのみ発生します。
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、あらゆる量のデータを保存、保護、取得できるクラウドベースのオブジェクトストレージサービスです。
- Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) を使用すると、定義した仮想ネットワーク内で AWS リソースを起動できます。この仮想ネットワークは、お客様自身のデータセンターで運用されていた従来のネットワークに似ていますが、AWS のスケーラブルなインフラストラクチャを使用できるというメリットがあります。

エピック

CloudFront を使用して Amazon S3 から VPC 経由で静的なコンテンツを提供する

タスク	説明	必要なスキル
VPC を作成します。	Application Load Balancer や Lambda 関数など、このパターンでデプロイされたリソースをホストするための VPC を作成します。 手順については、「VPC の作成」（Amazon VPC ドキュメント）を参照してください。	クラウドアーキテクト
AWS WAF Web ACL を作成する	AWS WAF Web ACL を作成する このパターンの後半で、このウェブ ACL を CloudFront ディストリビューションに適用します。手順については、「ウェブ ACL の作成」(AWS WAF ドキュメント) を参照してください。	クラウドアーキテクト
Lambda 関数の作成	S3 バケットでホストされている静的コンテンツをウェブサイトとして提供する Lambda 関数を作成します。このパターンの 「追加情報」 セクションに記載されているコードを使用してください。ターゲット S3 バケットを識別するようにコードをカスタマイズします。	AWS 全般
Lambda 関数をアップロードします。	次のコマンドを入力して、Lambda 関数コードを Lambda の.zip ファイルアー	AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル
	カイブにアップロードします。 `aws lambda update-function-code \ --function-name \ --zip-file fileb://lambda-alb-s3-website.zip`	
Application Load Balancer を作成します。	Lambda 関数を指すインターネット向けApplication Load Balancer を作成します。手順については、「Lambda 関数のターゲットグループの作成」(Elastic ロードバランサー ドキュメント) を参照してください。高可用性構成の場合は、Application Load Balancer を作成し、それをさまざまなアベイラビリティーゾーンのプライベートサブネットにアタッチします。	クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
CloudFront ディストリビューションを作成します。	作成したApplication Load Balancer を指す CloudFront ディストリビューションを作成します。 1. AWS マネジメントコンソールにサインインし、https://console.aws.amazon.com/cloudfront/v3/home で CloudFront コンソールを開きます。 2. [Create Distribution] を選択します。 3. [Create Distribution Wizard (ディストリビューションの作成ウィザード)] の最初のページで、[Web (ウェブ)] セクションの [Get Started (今すぐ始める)] を選択します。 4. ディストリビューションの設定項目を指定します。詳細については、「ディストリビューションを作成または更新する場合に指定する値」を参照してください。次の点に注意してください。 a. Application Load Balancer をオリジンとして設定します。 b. [ディストリビューション設定] で、AWS WAF を通じて適用する既存	クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
	のウェブ ACL を選択します。詳細については、「AWS WAF のウェブ ACL」を参照してください。 5. 変更内容を保存します。 6. CloudFront がディストリビューションを作成すると、ディストリビューションのステータス列の値が、進行中からデプロイ済みに変わります。ディストリビューションを有効にするように選択した場合、ステータスが [Deployed (デプロイ済み)] に切り替わると、リクエストを処理する準備ができています。	

関連リソース

AWS ドキュメント

- 「キャッシュと可用性の最適化」(CloudFront ドキュメント)」を参照してください。
- 「Lambda 関数がターゲットとして機能します」(Elastic ロードバランサードキュメント)
- 「Lambda クォータ」(Lambda ドキュメント)

AWS サービスウェブサイト

- Application Load Balancer
- Lambda
- CloudFront
- Amazon S3

- AWS WAF
- Amazon VPC

追加情報

Code

次の例のLambda 関数が Node.js で記述されます。この Lambda 関数は、ウェブサイトリソースを含む S3 バケットに対して `GetObject` 操作を実行するウェブサーバーとして機能します。

```
/**

 * This is an AWS Lambda function created for demonstration purposes.

 * It retrieves static assets from a defined Amazon S3 bucket.

 * To make the content available through a URL, use an Application Load Balancer with a
 Lambda integration.
 *
 * Set the S3_BUCKET environment variable in the Lambda function definition.
 */

var AWS = require('aws-sdk');

exports.handler = function(event, context, callback) {

    var bucket = process.env.S3_BUCKET;
    var key = event.path.replace('/', '');

    if (key == '') {
        key = 'index.html';
    }

    // Fetch from S3
    var s3 = new AWS.S3();
    return s3.getObject({Bucket: bucket, Key: key},
       function(err, data) {

            if (err) {
                return err;
            }
```

```
            var isBase64Encoded = false;
            var encoding = 'utf8';

            if (data.ContentType.indexOf('image/') > -1) {
                isBase64Encoded = true;
                encoding = 'base64'
            }

            var resp = {
                statusCode: 200,
                headers: {
                    'Content-Type': data.ContentType,
                },
                body: new Buffer(data.Body).toString(encoding),
                isBase64Encoded: isBase64Encoded
            };

            callback(null, resp);
        }
    );
};
```

その他のパターン

- Amazon CloudFront ディストリビューションのアクセスロギング、HTTPS、TLS バージョンを確認する
- gRPC ベースのアプリケーションを Amazon EKS クラスターにデプロイし、Application Load Balancer でアクセスする
- パブリックサブネットのための属性ベースの予防的アクセスコントロールをデプロイする
- Terraform を使用して リソースを AWS Wavelength ゾーンにデプロイする
- Terraform を使用して AWS WAF ソリューションのセキュリティオートメーションをデプロイする
- セルベースアーキテクチャ用にサーバーレスセルルーターを設定する
- Amazon Q Developer をコーディングアシスタントとして使用して生産性を高める
- Splunk を使用して AWS Network Firewall のログとメトリクスを表示する

データベースとストレージ

トピック

- データベース
- ストレージとバックアップ

データベース

トピック

- リンクサーバーを使用して Amazon EC2 上のMicrosoft SQL サーバーからオンプレミスの Microsoft SQL Server テーブルにアクセスする
- リードレプリカを使用して Amazon RDS Customの Oracle PeopleSoft に HA を追加
- Oracle から PostgreSQL への部分的なデータベース移行に関するオブジェクトの依存関係を分析する
- SQL Server データベースを AWS 上の MongoDB Atlas に移行する際のクエリパフォーマンスを評価する
- IaC 原則を使用して Amazon Aurora Global Database のブルー/グリーンデプロイを自動化する
- 間の Amazon RDS インスタンスのレプリケーションを自動化する AWS アカウント
- AWS Lambda および Task Scheduler を使用して、Amazon EC2 で実行されている SQL Server Express エディションのデータベースタスクを自動化する
- DR Orchestrator Framework を使用してクロスリージョンのフェイルオーバーとフェイルバックを自動化
- Systems Manager と EventBridge を使用した SAP HANA データベースの自動バックアップ
- Python アプリケーションを使用して Amazon DynamoDB の PynamoDB モデルと CRUD 関数を自動的に生成する
- クラウドカストディアンを使用して Amazon RDS へのパブリックアクセスをブロック
- を使用して Amazon RDS for Microsoft SQL Server の Windows 認証を設定する AWS Managed Microsoft AD
- Amazon DynamoDB へのクロスアカウントアクセスを設定する
- AWS 上の SQL Server の Always On アベイラビリティグループで読み取り専用ルーティングを構成する
- pgAdmin の SSH トンネルを使用して接続
- JSON Oracleクエリを PostgreSQL データベース SQL に変換
- を使用してアカウント間で Amazon DynamoDB テーブルをコピーする AWS Backup
- カスタム実装を使用してアカウント間で Amazon DynamoDB テーブルをコピー
- Amazon RDS と Amazon Aurora の詳細なコストと使用状況レポートを作成する
- Terraform を使用して SQL Server フェイルオーバークラスターインスタンスを Amazon EC2 および Amazon FSx にデプロイする

- Amazon Aurora PostgreSQL および Amazon RDS for PostgreSQL で Oracle PL/SQL 連想配列をエミュレートする
- Amazon RDS の PostgreSQL DB インスタンスに対して暗号化された接続を有効にする
- 既存の Amazon RDS for PostgreSQL DB インスタンスを暗号化する
- 起動時に Amazon RDS データベースの自動タグ付けを強制する
- DynamoDB テーブルのコストをオンデマンドで見積る
- Amazon DynamoDB テーブルのストレージコストを推定
- AWR レポートを使用して Oracle データベースの Amazon RDS エンジンサイズを推定
- AWS DMS を使用して Amazon RDS for SQL Server テーブルを S3 バケットにエクスポートする
- Aurora PostgreSQL の動的 SQL ステートメントの匿名ブロックを処理
- DynamoDB でのタグ付けの強制を支援
- AWS DMS と Amazon Aurora によるクロスリージョンディザスタリカバリの実装
- 100 個以上の引数を持つ Oracle 関数とプロシージャを PostgreSQL に移行
- Redis ワークロードを AWS 上の Redis Enterprise Cloud に移行
- 同じホスト名の SAP HSR を使用して SAP HANA を AWS に移行します
- を使用して Microsoft SQL Server Always On 可用性グループを移行する AWS Application Migration Service
- 分散可用性グループを使用して SQL Server を AWS に移行する
- でリレーショナルデータベースを MongoDB Atlas に移行する AWS
- でセルフホスト MongoDB 環境を MongoDB Atlas に移行する AWS
- AWS DMS を使用して Oracle データベースを Amazon DynamoDB に移行する
- SharePlex と AWS DMS を使用して、Oracle 8i または 9i から Amazon RDS for Oracle に移行
- オンプレミス MySQL データベースを Amazon EC2 に移行する
- 暗号化されていない Amazon Aurora インスタンスをモニタリングする
- Amazon CloudWatch を使用して Oracle GoldenGate ログを監視する
- Amazon RDS for Oracle で Oracle Database エンタープライズエディションから標準エディション 2 へリプラットフォームする
- Precisely Connect を使用してメインフレームデータベースを AWS にレプリケート
- Lambda と Secrets Manager を使用して Amazon RDS for PostgreSQL と Aurora PostgreSQL のジョブをスケジュールする

- オンプレミスの SMTP サーバーとデータベースメールを使用して、Amazon RDS for SQL Server データベースインスタンスに通知を送信します。
- AWS の IBM Db2 に SAP のディザスタリカバリをセットアップ
- Terraform を使用してデータベース移行用の CI/CD パイプラインを設定する
- FSx for Windows File Server を使用して Amazon EC2 で Microsoft SQL Server フェイルオーバークラスターをセットアップする
- Amazon RDS Custom でアクティブスタンバイデータベースを使用して Oracle E-Business Suite の HA/DR アーキテクチャを設定する
- IBM Db2、SAP、Sybase、およびその他のデータベースから の MongoDB Atlas にデータをストリーミングする AWS
- Amazon RDS Custom for Oracle 上の Oracle PeopleSoft アプリケーションの移行ロール
- アカウント間で Amazon Redshift クラスターから Amazon S3 にデータをアンロードする
- ワークロード別のデータベース移行パターン
- その他のパターン

リンクサーバーを使用して Amazon EC2 上のMicrosoft SQL サーバーからオンプレミスの Microsoft SQL Server テーブルにアクセスする

Amazon Web Services、Tirumala Dasari、Eduardo Valentim

概要

このパターンは、リンクサーバーを使用して Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Windows または Linux インスタンスで実行またはホストされている Microsoft SQL Server データベースから、Microsoft Windows 上で実行されているオンプレミスの Microsoft SQL Server データベーステーブルにアクセスする方法を示しています。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブな AWS アカウント
- Amazon Linux AMI で実行されている Microsoft SQL Server を使用した Amazon EC2 (Amazon Machine Image)
- オンプレミスのMicrosoft SQL サーバー (Windows) サーバーと Windows または Linux の EC2 インスタンス間の AWS Direct Connect

製品バージョン

- SQL Server 2016 以降

アーキテクチャ

ソーステクノロジースタック

- Windows 上で稼働するオンプレミスのMicrosoft SQL サーバーデータベース
- Windows AMI または Linux AMI 上で動作するMicrosoft SQL サーバーを搭載した Amazon EC2

ターゲットテクノロジースタック

- Amazon Linux AMI で実行されている Microsoft SQL Server を使用した Amazon EC2
- Windows AMI で実行されている Microsoft SQL Server を使用した Amazon EC2

ソースとターゲットのデータベースアーキテクチャ

ツール

- 「Microsoft SQL Server Management Studio (SSMS)」は、SQL Server インフラストラクチャを管理するための統合環境です。SQL Server とやり取りする豊富なスクリプトエディタを備えた、ユーザーインターフェイスとツールグループを備えています。

エピック

Windows SQL Server の SQL Server の認証モードを Windows に変更します。

タスク	説明	必要なスキル
SSMS 経由で Windows SQL サーバーに接続します。		DBA
Windows SQL Server インスタンスのコンテンツ (右クリック) メニューから、SQL Server の認証モードを Windows に変更します。		DBA

Windows MSSQL サービスを再起動します。

タスク	説明	必要なスキル
SQL サービスを再起動します。	1. SSMS オブジェクトエクスプローラーで SQL Server インスタンスを選択します。 2. コンテキスト (右クリック) メニューを開きます。 3. [再起動] を選択します。	DBA

Windows SQL Server で新しいログイン情報を作成し、アクセスするデータベースを選択します。

タスク	説明	必要なスキル
[セキュリティ] タブで、[ログイン] のコンテンツ (右クリック) メニューを開き、新しいログインを選択します。		DBA
[全般] タブで [SQL Server 認証] を選択し、ユーザー名を入力し、パスワードを入力してパスワードを確認して、次回のログイン時にパスワードを変更するオプションをオフにします。		DBA
[サーバーロール] タブで [公開] を選択します。		DBA
[User Mapping] タブで、アクセスするデータベースとスキーマを選択し、データベースを強調表示してデータベースロールを選択します。	public と db_datareader を選択して、データベーステーブルのデータにアクセスします。	DBA
「OK」を選択してユーザーを作成します。		DBA

Windows SQL サーバー IP を Linux SQL Server ホストファイルに追加します。

タスク	説明	必要なスキル
ターミナルウィンドウから Linux SQL Server ボックスに接続します。		DBA

タスク	説明	必要なスキル
/etc/hosts ファイルを開き、SQL Server がインストールされている Windows マシンの IP アドレスを追加します。		DBA
ホストファイルを保存します。		DBA

Linux SQL サーバー上にリンクサーバーを作成します。

タスク	説明	必要なスキル
ストアドプロシージャ master.sys.sp_addlinkedserver と master.dbo.sp_addlinkedsrvlogin を使用してリンクサーバーを作成します。	これらのストアドプロシージャの使用方法の詳細については、「追加情報」セクションを参照してください。	DBA、開発者

作成したリンクサーバーとデータベースを SSMS で検証します。

タスク	説明	必要なスキル
SSMS の Linux SQL Server では、リンクサーバーに移動して更新してください。		DBA
左側のペインで、作成したリンクサーバーとカタログを展開します。	選択した SQL Server データベースがテーブルとビューとともに表示されます。	DBA

Windows SQL サーバーデータベーステーブルにアクセスできることを確認してください。

タスク	説明	必要なスキル
SSMS クエリウィンドウで、「select top 3 * from [sqllin].dms_sample_win.dbo .mlb_data」というクエリを実行します。	FROM 句は computer. database.schema.table という 4 つの部分からなる構文を使用していることに注意してください (例えば、[sql lin] .master.sys.databases から「SQL2 データベース」という名前を選択)。この例では、ホストファイルに SQL2 のエイリアスを作成したので、角括弧の間に実際の NetBIOS 名を入力する必要はありません。実際の NetBIOS 名を使用する場合は、AWS ではデフォルトで Win-xxxx などの NetBIOS 名が使用され、SQL Server ではダッシュ付きの名前には角括弧が必要であることに注意してください。	DBA、開発者

関連リソース

- 「Linux 上の SQL サーバーのリリースノート」

追加情報

ストアドプロシージャを使用してリンクサーバーを作成する

SSMS は Linux SQL Server 用のリンクサーバーの作成をサポートしていないため、以下のストアドプロシージャを使用して作成する必要があります。

```
EXEC master.sys.sp_addlinkedserver @server= N'SQLLIN' , @srvproduct= N'SQL Server'
EXEC master.dbo.sp_addlinkedsrvlogin
 @rmtsrvname=N'SQLLIN',@useself=N'False',@locallogin=NULL,@rmtuser=N'username',@rmtpassword='Te
```

注 1: Windows SQL Server で以前に作成したサインイン認証情報をストアドプロシージャ `master.dbo.sp_addlinkedsrvlogin` に入力します。

注 2: `@server` の名前 `SQLLIN` とホストファイルエントリ名 `172.12.12.4 SQLLIN` は同じでなければなりません。

このプロセスを使用して、以下のシナリオで、リンクサーバーを作成できます。

- (このパターンで指定されているように) リンクサーバーを経由して Linux SQL サーバーから Windows SQL サーバーへ
- リンクサーバーを経由して Windows SQL サーバーから Linux SQL サーバーへ
- Linux SQL サーバーからリンクサーバー経由で別の Linux SQL サーバーへ

リードレプリカを使用して Amazon RDS Customの Oracle PeopleSoft に HA を追加

Amazon Web Services、sampath kathirvel

概要

Amazon Web Services (AWS) で「Oracle PeopleSoft」エンタープライズリソースプランニング (ERP) ソリューションを実行するには、「Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)」または「Amazon RDS Custom for Oracle」を使用できます。これらは、基盤となるオペレーティングシステムとデータベース環境へのアクセスを必要とするレガシー、カスタムおよびパッケージ化されたアプリケーションをサポートします。移行を計画する際に考慮すべき主な要素については、「AWS 規範ガイダンス」の「Oracle データベースの移行戦略」を参照してください。

この執筆時点では、「RDS Custom for Oracle」は「マルチ AZ」オプションをサポートしていませんが、ストレージ・レプリケーションを使用するHAソリューションとして、「Amazon RDS for Oracle」で利用できます。代わりに、このパターンでは、プライマリデータベースの物理的なコピーを作成して管理するスタンバイデータベースを使用して HA を実現します。このパターンは、Oracle Data Guard を使用してリードレプリカをセットアップし、HA を使って Amazon RDS Custom で PeopleSoft アプリケーションデータベースを実行するステップに焦点を当てます。

同様に、このパターンで、リードレプリカを読み取り専用モードに変更されます。リードレプリカを読み取り専用モードに変更すると、他にも次のような利点があります。

- 読み取り専用のワークロードをプライマリデータベースからオフロードします。
- Oracle Active Data Guard機能によりスタンバイデータベースから正常なブロックを取得することで、破損したブロックを自動的に修復できます。
- Far Sync機能により、REDOログの長距離転送に伴うパフォーマンスのオーバーヘッドなしに、リモート・スタンバイ・データベースを同期状態に保つことができます。

レプリカを読み取り専用モードで使用するには「Oracle Active Data Guard」オプションが必要ですが、これは Oracle Database Enterprise Edition の別途ライセンスされた機能であるため、追加料金がかかります。

前提条件と制限事項

前提条件

- Amazon RDS Customに既存の PeopleSoft アプリケーション。アプリケーションがない場合は、「Oracle PeopleSoft を Amazon RDS Customに移行」というパターンを参照してください。
- 単一の PeopleSoft アプリケーション層。ただし、このパターンを複数のアプリケーション層で機能するように調整できます。
- Amazon RDS Customには 8 GB 以上のスワップスペースが設定されています。
- リードレプリカを読み取り専用モードに変換し、レポートタスクをスタンバイにオフロードすることに使用するための Oracle Active Data Guard データベースライセンス。詳細については、「Oracle Technology Commercial Price List」を参照してください。

制限事項

- 「RRDS Custom for Oracle」の一般的な制限事項とサポートされていない構成
- Amazon RDS Custom for Oracle リードレプリカに関連する制限

製品バージョン

- Amazon RDS Custom でサポートされている Oracle データベースのバージョンについては、「RDS Custom for Oracle」を参照してください。
- Amazon RDS Customでサポートされている Oracle データベースインスタンスクラスについては、「RDS Custom for Oracle用 DB インスタンスクラスサポート」を参照してください。

アーキテクチャ

ターゲットテクノロジースタック

- Amazon RDS Custom for Oracle
- AWS Secrets Manager
- Oracle Active Data Guard
- Oracle PeopleSoft アプリケーション

ターゲットアーキテクチャ

以下の図は、Amazon RDS Custom DB インスタンスと Amazon RDS Customリードレプリカを示しています。リードレプリカは Oracle Active Data Guard を使用して別のアベイラビリティーゾーンに

レプリケートします。リードレプリカを使用して、プライマリデータベースの読み取りトラフィックをオフロードし、またはレポートを作成することもできます。

AWS で Oracle PeopleSoft を使用する代表的なアーキテクチャについては、「AWS で可用性の高い PeopleSoft アーキテクチャの設定」を参照してください。

ツール

AWS サービス

- 「Amazon RDS Custom for Oracle」は、基盤となるオペレーティングシステムとデータベース環境へのアクセスを必要とするレガシーアプリケーション、カスタムアプリケーション、パッケージアプリケーション向けのマネージドデータベースサービスです。
- AWS Secrets Manager は、コード内のハードコードされた認証情報 (パスワードを含む) を Secrets Manager への API コールに置き換えて、シークレットをプログラムで取得する上で役立ちます。このパターンでは、`RDS_DATAGUARD` のためシークレット名 `do-not-delete-rds-custom-+<<RDS Resource ID>>+-dg` を含むデータベースユーザーパスワードを Secrets Manager から取得できます。

その他のツール

- 「Oracle Data Guard」 は、スタンバイデータベースの作成、保守、管理とモニタリングに役立ちます。

ベストプラクティス

データ損失ゼロ (RPO=0) を目指すには、`MaxAvailability` Data Guard保護モードとREDO転送 `SYNC+NOAFFIRM` 設定を使用してパフォーマンスを向上させてください。データベース保護モードの選択に関する詳細については、追加情報のセクションを参照してください。

エピック

リードレプリカの作成

タスク	説明	必要なスキル
リードレプリカの作成	Amazon RDS カスタム DB インスタンスのリードレプリカ	DBA

タスク	説明	必要なスキル
	を作成するには Amazon RDS ドキュメントにある指示に従い、作成した Amazon RDS Custom DB インスタンスをソースデータベースとして使用します (前提条件のセクションを参照)。 デフォルトでは、Amazon RDS Custom リードレプリカは物理スタンバイとして作成され、マウントされた状態になります。これにより、Oracle Active Data Guard ライセンスへのコンプライアンスが確保されます。 このパターンには、マルチテナントコンテナデータベース (CDB) または非 CDB インスタンスを設定するためのコードを含んでいます。	

Oracle Data Guard の保護モードをMaxAvailabilityに変更します。

タスク	説明	必要なスキル
プライマリデータベースで Data Guard ブローカ設定にアクセスします。	この例では、Amazon RDS Customリードレプリカは `RDS_CUSTOM_ORCL_D` 非 CDB インスタンスと `RDS_CUSTOM_RDSCDB_B` CDB インスタンスに使用されます。非 CDB のデータベースは `orcl_a` (プライマ	DBA

タスク	説明	必要なスキル
	リ) と orcl_d (スタンバイ) です。CDB のデータベース名は rdscdb_a (プライマリ) と rdscdb_b (スタンバイ) です。 RDS Custom リードレプリカには、直接接続することも、プライマリデータベース経由で接続することもできます。データベースのネットサービス名は、$ORACLE_HOME/network/admin ディレクトリにある tnsnames.ora ファイルにあります。RDS Custom for Oracle は、これらのエントリをプライマリデータベースとリードレプリカに自動的に入力します。 RDS_DATAGUARD ユーザーのパスワードは、シークレット名とともに AWS Secrets Manager に保存されます do-not-delete-rds-custom-+<<RDS Resource ID>>+-dg。Secrets Manager から取得した SSH (セキュアシェル) キーを使用して RDS カスタムインスタンスに接続する方法の詳細については、「SSH を使用して RDS Custom DB インスタンスに接続する」を参照してください。	

タスク	説明	必要なスキル

	Data Guard コマンドライン (dgmgrl) から Oracle Data Guard ブローカ設定にアクセスするには、次のコードを使用します。
	
	非 CDB
	
	`$ dgmgrl RDS_DATAG UARD@RDS_CUSTOM_OR CL_D`
	`DGMGRL for Linux:  Release 19.0.0.0.0 -  Production on Fri Sep  30 22:44:49 2022`
	`Version 19.10.0.0.0`
	`Copyright (c) 1982,  2019, Oracle and/or its  affiliates. All rights  reserved.`
	`Welcome to DGMGRL, type  "help" for informati on.`
	`Password:`
	`Connected to "ORCL_D"`
	`Connected as SYSDG.`
	`DGMGRL>`
	`DGMGRL> show database  orcl_d`
	`Database - orcl_d`
	`Role: PHYSICAL STANDBY`
	`Intended State: APPLY- ON`
	`Transport Lag: 0  seconds (computed 0  seconds ago)`
	`Apply Lag: 0 seconds  (computed 0 seconds  ago)`
	`Average Apply Rate:  11.00 KByte/s`	

タスク	説明	必要なスキル
	Instance(s): ORCL SUCCESS DGMGRL>	
	CDB -bash-4.2$ dgmgrl C##RDS_DATAGUARD@R DS_CUSTOM_RDSCDB_B DGMGRL for Linux: Release 19.0.0.0.0 - Production on Wed Jan 11 20:24:11 2023 Version 19.16.0.0.0 Copyright (c) 1982, 2019, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Welcome to DGMGRL, type "help" for informati on. Password: Connected to "RDSCDB_B " Connected as SYSDG. DGMGRL> DGMGRL> show database rdscdb_b Database - rdscdb_b Role: PHYSICAL STANDBY Intended State: APPLY-ON Transport Lag: 0 seconds (computed 1 second ago) Apply Lag: 0 seconds (computed 1 second ago)	

タスク	説明	必要なスキル
	Average Apply Rate: 2.00 KByte/s Real Time Query: OFF Instance(s): RDSCDB Database Status: SUCCESS DGMGRL>	

タスク	説明	必要なスキル
プライマリノードから DGMGRL に接続して、ログ転送設定を変更します。	REDO 転送設定 SYNC+NOAFFIRM に対応するログ転送モードを FastSync に変更します。ロールの切り替え後も設定が有効であることを確認するには、プライマリデータベースとスタンバイデータベースの両方の設定を変更してください。 非 CDB `DGMGRL> DGMGRL> edit database orcl_d set property logxptmode=fastsync; Property "logxptmode" updated DGMGRL> show database orcl_d LogXptMode; LogXptMode = 'fastsync ' DGMGRL> edit database orcl_a set property logxptmode=fastsync; Property "logxptmode" updated DGMGRL> show database orcl_a logxptmode; LogXptMode = 'fastsync ' DGMGRL>`  CDB  `DGMGRL> edit database rdscdb_b set property logxptmode=fastsyn c;DGMGRL> edit database`	DBA

タスク	説明	必要なスキル
	rdscdb_b set property logxptmode=fastsync; Property "logxptmode" updated DGMGRL> show database rdscdb_b LogXptMode; LogXptMode = 'fastsync' DGMGRL> edit database rdscdb_a set property logxptmode=fastsync; Property "logxptmode" updated DGMGRL> show database rdscdb_a logxptmode; LogXptMode = 'fastsync' DGMGRL>	

タスク	説明	必要なスキル

保護モードをMaxAvailabilityに変更します。	保護モードを MaxAvailability プライマリノードから DGMGRL に接続することによる保護モードに変更します。
	
	非 CDB
	
	`DGMGRL> edit configuration set protection mode as maxavailability;`
	`Succeeded.`
	`DGMGRL> show configuration;`
	`Configuration - rds_dg`
	`Protection Mode: MaxAvailability`
	`Members:`
	`orcl_a - Primary database`
	`orcl_d - Physical standby database`
	`Fast-Start Failover: Disabled`
	`Configuration Status:`
	`SUCCESS (status updated 38 seconds ago)`
	`DGMGRL>`
	
	CDB
	
	`DGMGRL> show configuration`
	`Configuration - rds_dg`
	`Protection Mode: MaxAvailability`
	`Members:`
		DBA

タスク	説明	必要なスキル
	rdscdb_a - Primary database rdscdb_b - Physical standby database Fast-Start Failover: Disabled Configuration Status: SUCCESS (status updated 57 seconds ago) DGMGRL>	

レプリカのステータスをマウントから読み取り専用に変更し、再実行適用を有効にします。

タスク	説明	必要なスキル
スタンバイデータベースへの再実行適用を停止します。	リードレプリカはデフォルトで MOUNT モードで作成されます。読み取り専用モードで開くには、まずプライマリまたはスタンバイノードから DGMGRL に接続して再実行適用を無効にする必要があります。 非 CDB DGMGRL> show database orcl_dDGMGRL> show database orcl_d Database - orcl_d Role: PHYSICAL STANDBY Intended State: APPLY-ON Transport Lag: 0 seconds (computed 1 second ago) Apply Lag: 0 seconds (computed 1 second ago)	DBA

タスク	説明	必要なスキル
	Average Apply Rate: 11.00 KByte/s Real Time Query: OFF Instance(s): ORCL Database Status: SUCCESS DGMGRL> edit database orcl_d set state=app ly-off; Succeeded. DGMGRL> show database orcl_d Database - orcl_d Role: PHYSICAL STANDBY Intended State: APPLY- OFF Transport Lag: 0 seconds (computed 1 second ago) Apply Lag: 42 seconds (computed 1 second ago) Average Apply Rate: (unknown) Real Time Query: OFF Instance(s): ORCL Database Status: SUCCESS DGMGRL> CDB DGMGRL> show configura tionDGMGRL> show configuration Configuration - rds_dg Protection Mode: MaxAvailability Members:	

タスク	説明	必要なスキル
	rdscdb_a - Primary database rdscdb_b - Physical standby database Fast-Start Failover: Disabled Configuration Status: SUCCESS (status updated 57 seconds ago) DGMGRL> show database rdscdb_b; Database - rdscdb_b Role: PHYSICAL STANDBY Intended State: APPLY-ON Transport Lag: 0 seconds (computed 1 second ago) Apply Lag: 0 seconds (computed 1 second ago) Average Apply Rate: 2.00 KByte/s Real Time Query: OFF Instance(s): RDSCDB Database Status: SUCCESS DGMGRL> edit database rdscdb_b set state=apply-off; Succeeded. DGMGRL> show database rdscdb_b; Database - rdscdb_b Role: PHYSICAL STANDBY Intended State: APPLY-OFF	

タスク	説明	必要なスキル
	Transport Lag: 0 seconds (computed 1 second ago) Apply Lag: 0 seconds (computed 1 second ago) Average Apply Rate: (unknown) Real Time Query: OFF Instance(s): RDSCDB Database Status: SUCCESS	

タスク	説明	必要なスキル

リードレプリカインスタンスを読み取り専用モードでオープンします。	TNS エントリを使用してスタンバイデータベースに接続し、プライマリまたはスタンバイノードから接続して読み取り専用モードで開きます。
	
	非 CDB
	
	`$ sqlplus RDS_DATAGUARD@RDS_CUSTOM_ORCL_D as sysdg`
	`-bash-4.2$ sqlplus RDS_DATAGUARD@RDS_CUSTOM_ORCL_D as sysdg`
	`SQL*Plus: Release 19.0.0.0.0 - Production on Fri Sep 30 23:00:14 2022`
	`Version 19.10.0.0.0`
	`Copyright (c) 1982, 2020, Oracle. All rights reserved.`
	`Enter password:`
	`Last Successful login time: Fri Sep 30 2022 22:48:27 +00:00`
	`Connected to:`
	`Oracle Database 19c Enterprise Edition Release 19.0.0.0.0 - Production`
	`Version 19.10.0.0.0`
	`SQL> select open_mode from v$database;`
	`OPEN_MODE`
	`--------------------`
	`MOUNTED`
	`SQL> alter database open read only;`
	`Database altered.`
		DBA

タスク	説明	必要なスキル
	SQL> select open_mode from v$database; OPEN_MODE -------------------- READ ONLY SQL>	
	CDB -bash-4.2$ sqlplus C##RDS_DATAGUARD@R DS_CUSTOM_RDSCDB_B as sysdg SQL*Plus: Release 19.0.0.0.0 - Productio n on Wed Jan 11 21:14:07 2023 Version 19.16.0.0.0 Copyright (c) 1982, 2022, Oracle. All rights reserved. Enter password: Last Successful login time: Wed Jan 11 2023 21:12:05 +00:00 Connected to: Oracle Database 19c Enterprise Edition Release 19.0.0.0.0 - Production Version 19.16.0.0.0 SQL> select name,open _mode from v$database; NAME OPEN_MODE --------- --------- ----------- RDSCDB MOUNTED SQL> alter database open read only; Database altered.	

タスク	説明	必要なスキル
	SQL> select name,open _mode from v$database; NAME OPEN_MODE --------- --------- ----------- RDSCDB READ ONLY SQL>	

タスク	説明	必要なスキル

リードレプリカインスタンスで 再実行適用を有効にします。	プライマリまたはスタンバイノードから DGMGR L を使用して、リードレプリカインスタンスで 再実行適用を有効にします。
	
	非 CDB
	
	`$ dgmgrl RDS_DATAGUARD@RDS_CUSTOM_ORCL_D`
	`DGMGRL for Linux: Release 19.0.0.0.0 - Production on Fri Sep 30 23:02:16 2022`
	`Version 19.10.0.0.0`
	`Copyright (c) 1982, 2019, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.`
	`Welcome to DGMGRL, type "help" for information.`
	`Password:`
	`Connected to "ORCL_D"`
	`Connected as SYSDG.`
	`DGMGRL>`
	`edit database orcl_d set state=apply-on;`
	`DGMGRL> edit database orcl_d set state=apply-on;`
	`Succeeded.`
	`DGMGRL> show database orcl_d`
	`Database - orcl_d`
	`Role: PHYSICAL STANDBY`
	`Intended State: APPLY-ON`
		DBA

タスク	説明	必要なスキル
	Transport Lag: 0 seconds (computed 0 seconds ago) Apply Lag: 0 seconds (computed 0 seconds ago) Average Apply Rate: 496.00 KByte/s Real Time Query: ON Instance(s): ORCL Database Status: SUCCESS DGMGRL>	
	CDB -bash-4.2$ dgmgrl C##RDS_DATAGUARD@R DS_CUSTOM_RDSCDB_B -bash-4.2$ dgmgrl C##RDS_DATAGUARD@R DS_CUSTOM_RDSCDB_B DGMGRL for Linux: Release 19.0.0.0.0 - Production on Wed Jan 11 21:21:11 2023 Version 19.16.0.0.0 Copyright (c) 1982, 2019, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Welcome to DGMGRL, type "help" for informati on. Password: Connected to "RDSCDB_B " Connected as SYSDG.	

タスク	説明	必要なスキル

	DGMGRL> edit database
	 rdscdb_b set state=app
	ly-on;
	Succeeded.
	DGMGRL> show database
	 rdscdb_b
	Database - rdscdb_b
	  Role:
	 PHYSICAL STANDBY
	  Intended State:
	 APPLY-ON
	  Transport Lag:
	 0 seconds (computed 0
	 seconds ago)
	  Apply Lag:
	 0 seconds (computed 0
	 seconds ago)
	  Average Apply Rate:
	 35.00 KByte/s
	  Real Time Query: ON
	  Instance(s):
	  RDSCDB
	Database Status:
	SUCCESS
	DGMGRL> show database
	 rdscdb_b
	Database - rdscdb_b
	  Role:
	 PHYSICAL STANDBY
	  Intended State:
	 APPLY-ON
	  Transport Lag:
	 0 seconds (computed 1
	 second ago)
	  Apply Lag:
	 0 seconds (computed 1
	 second ago)
	  Average Apply Rate:
	 16.00 KByte/s
	  Real Time Query: ON
	  Instance(s):
	  RDSCDB	

タスク	説明	必要なスキル
	`Database Status: SUCCESS DGMGRL>`	

関連リソース

- 「Amazon RDS を Oracle PeopleSoft Database として設定」AWS ホワイトペーパー)
- Oracle Data Guard Broker ガイド (Oracle リファレンスドキュメント)
- 「Oracle Data Guard 概要および管理」(Oracleのリファレンスドキュメント)

追加情報

データベース保護モードを選択

Oracle Data Guardには、可用性、保護、パフォーマンスの要件に基づいてData Guard環境を構成するための 3 つの保護モードが用意されています。次の表は、これら 3 つのモードをまとめたものです。

保護モード	転送設定を再実行	説明
最高のパフォーマンス	ASYNC	プライマリデータベースで発生するトランザクションでは、再実行データが非同期的に送信され、スタンバイデータベースの再実行ログに書き込まれます。したがって、パフォーマンスへの影響は最小限に控えられます。 非同期の口グ配布のため、MaxPerformance は RPO=0 を指定できません。
最大限の保護	SYNC+AFFIRM	プライマリデータベース上のトランザクションでは、トラ

		ンザクションが確認される前に、再実行データが同期的に転送され、ディスク上のスタンバイデータベース再実行ログに書き込まれます。スタンバイデータベースが使用できなくなった場合、プライマリデータベースは自動的にシャットダウンし、トランザクションが確実に保護されます。
最大限の可用性	SYNC+AFFIRM	これは、スタンバイ・データベースから確認応答が受信されない場合を除いて、MaxProtection モードと似ています。この場合は、再実行ストリームを同期化されたスタンバイ・データベースにに再び書き込めるようになるまで、プライマリデータベースの可用性を維持する MaxPerformance モードになっているかのように動作します。

SYNC+NOAFFIRM	プライマリデータベース上のトランザクションでは、再実行はスタンバイデータベースに同期的に転送され、プライマリデータベースは再実行がスタンバイディスクに書き込まれるのではなく、スタンバイデータベースで再実行が受信されたことを確認するのみです。このモード (FastSync とも呼ばれる) は、複数の同時障害が発生する特殊なケースではデータが失われる可能性がありますが、パフォーマンス上のメリットがあります。

RDS Custom for Oracle のリードレプリカは、Oracle Data Guard のデフォルトの保護モードでもある最大パフォーマンス保護モードで作成されます。最大パフォーマンスモードは、プライマリデータベースへのパフォーマンスへの影響を最小限に抑え、秒単位で測定される目標復旧時点 (RPO) の要件を満たすのに役立ちます。

データ損失ゼロ (RPO=0) の目標を達成するには、パフォーマンスを向上させるために、Oracle Data Guard保護モードをREDO転送の SYNC+NOAFFIRM 設定で MaxAvailability にカスタマイズできます。プライマリ・データベースでのコミットは、対応する REDO ベクトルがスタンバイ・データベースに正常に転送された後にのみ確認されるため、プライマリ・インスタンスとレプリカ間のネットワーク遅延は、コミットに敏感なワークロードにとって極めて重要です。リードレプリカを MaxAvailability モードで実行するようにカスタマイズした場合のパフォーマンスへの影響を評価するために、ワークロードの負荷テストを実施することをお勧めします。

リードレプリカをプライマリデータベースと同じアベイラビリティーゾーンにデプロイすると、リードレプリカを別のアベイラビリティーゾーンにデプロイする場合よりもネットワークレイテンシーが低くなります。ただし、プライマリとリードコピーインスタンスの両方が影響を受けるため、同じ可用性ゾーンにマスターインスタンスとリードコピーを配備してもHA要件を満たすことができない場合があります。

Oracle から PostgreSQL への部分的なデータベース移行に関するオブジェクトの依存関係を分析する

Amazon Web Services、Anuradha Chintha

概要

このパターンでは、部分的な Oracle データベースを Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) または Amazon Aurora PostgreSQL に移行するときに、システムの依存関係を体系的に識別および管理することの重要性について説明します。部分的な移行では、元のデータベースからのデータベースオブジェクトとデータのサブセットのみが移行されますが、ソースデータベースでは移行されていないコンポーネントに依存するアプリケーションを引き続き運用および提供します。

アップストリームとダウンストリームの依存関係と緊密に結合したアプリケーションを持つ大規模なデータベースを処理する場合は、移行の範囲を特定して分析する必要があります。部分的な移行を開始するには、テーブル、トリガー、ビュー、ストアドプロシージャ、関数、パッケージなどのスコープオブジェクトを特定します。スコープ識別プロセスは、以下の包括的なアプローチに従って進めます。

- 第 1 レベルのスコープオブジェクトは、アプリケーションコードと重要なモジュール固有のジョブの直接参照によって識別されます。
- 第 2 レベルのオブジェクトは、包括的な依存関係分析によって導出されます。

システムのさまざまな部分がどのように相互作用するかを理解すると、データベースコンポーネントを移動するための正しい順序をより適切に計画し、移行失敗のリスクを減らすことができます。次の表に、さまざまなタイプの依存関係分析を示します。

分析タイプ	焦点	目的
オブジェクトの依存関係	• テーブル • ビュー • ストアドプロシージャ • 関数 • トリガ	データベースオブジェクトとその階層構造間の関係を識別する
セグメントの依存関係	• 外部キー関係 • プライマリキーチェーン	データ関係をマッピングし、参照整合性を維持する

	• クロススキーマリファレンス	
セキュリティ依存関係	• ユーザーアクセス許可 • ロール階層 • オブジェクト権限	適切なアクセスコントロールの移行とセキュリティメンテナンスを行う
アクセスパターン	• 読み込みオペレーション • 書き込みオペレーション	データベースインタラクションパターンを決定する

ソースシステムとターゲットシステム間の一貫性を維持するには、移行期間中にデータ同期メカニズムを確立します。また、ソース Oracle データベースとターゲット PostgreSQL データベースの両方でデータ分散を処理するように、アプリケーションコードと関数を変更する必要があります。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブな AWS アカウント
- Oracle データベース (ソース)
- Amazon RDS または Amazon Aurora PostgreSQL (ターゲット)

製品バージョン

- Oracle 19c 以降
- PostgreSQL 16 以降

アーキテクチャ

ソーステクノロジースタック

- Oracle 19c 以降

ターゲットテクノロジースタック

- Amazon RDS または Amazon Aurora PostgreSQL

ターゲットアーキテクチャ

次の図は、オンプレミスの Oracle データベースから Amazon RDS for Oracle への移行プロセスを示しています。これには以下が含まれます。

- 依存関係の特定
- AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) を使用したデータベースコードとオブジェクトの移行
- AWS Database Migration Service (AWS DMS) を使用したデータの移行
- を使用した変更データキャプチャ (CDC) による継続的な変更のレプリケート AWS DMS

詳細については、 AWS ドキュメントの「 AWS Database Migration Service との統合 AWS Schema Conversion Tool」を参照してください。

ツール

AWS のサービス

- Oracle の Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) を活用することで、 AWS クラウド上で Oracle リレーショナルデータベースのセットアップ、運用、スケーリングができます。
- 「Amazon Aurora」はクラウド用に構築されたフルマネージド型のリレーショナルデータベースエンジンで、MySQL および PostgreSQL と互換性があります。
- AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) は、ソースデータベーススキーマとカスタムコードの大部分をターゲットデータベースと互換性のある形式に自動的に変換することで、異種データベースの移行をサポートします。
- AWS Database Migration Service (AWS DMS) を使用すると、データストアを に移行する AWS クラウド か、クラウドとオンプレミスのセットアップの組み合わせ間で移行できます。

その他のサービス

- Oracle SQL Developer は、従来のデプロイとクラウドベースのデプロイの両方で Oracle データベースの開発と管理を簡素化する統合開発環境です。このパターンでは、SQL*Plus を使用できます。

ベストプラクティス

Oracle データベースのプロビジョニングと移行に関するベストプラクティスについては、「Best practices for migrating to Amazon RDS for Oracle」をご確認ください。

エピック

オブジェクト依存関係の識別

タスク	説明	必要なスキル
オブジェクトテーブルを作成します。	アプリケーションの機能に不可欠なオブジェクトを特定し、DEPENDENT_ANALYSIS_BASELINE という名前のテーブルを作成します。各オブジェクトのレコードをテーブルに追加します。サンプルは「追加情報」セクションからご確認ください。	データエンジニア、DBA
データベースプロシージャを作成します。	DBA_DEPENDENCIES テーブルのデータを使用して、オブジェクトの依存関係を双方向 (前後) で分析する sp_object_dependency_analysis という名前のストアドプロシージャを作成します。サンプルは「追加情報」セクションからご確認ください。	データエンジニア、DBA
プロシージャを実行します。	新しいオブジェクトの依存関係が見つからなくなるまで、連続する各レベルでスクリプトを実行します。すべての依存関係とレベルが DEPENDENT_ANALYSIS_BASELINE テーブルに保存されます。	DBA、データエンジニア

セグメントレベルの依存関係のプロシージャを作成する

タスク	説明	必要なスキル
依存関係テーブルを作成します。	REFERENTIAL_ANALYSIS_BASELINE という名前のセグメントレベルの依存関係テーブルを作成します。すべてのオブジェクトレベルの依存関係が検出されたら、DBA_CONSTRAINT テーブルをクエリして DEPENDENT_ANALYSIS_BASELINE の親テーブルを確認します。 ベースラインテーブルが他のテーブルによって参照される依存関係を除外します。バックフィルは、これらの関係を処理します。スクリプトの例を次に示します。 `CREATE TABLE REFERENTIAL_ANALYSIS_BASELINE (CHILD_OWNER VARCHAR2(50 BYTE), CHILD_NAME VARCHAR2(100 BYTE), PARENT_OWNER VARCHAR2(50 BYTE), PARENT_NAME VARCHAR2(50 BYTE), REFERENCE_PATH VARCHAR2(1000 BYTE));`	データエンジニア、DBA
データベースプロシージャを作成します。	SP_OBJECT_REFERENTIAL_ANALYSIS というプロシージャを作成し、識別されたすべてのオブジェクトの参	データエンジニア、DBA

タスク	説明	必要なスキル
	照分析を生成します。サンプルは「追加情報」セクションからご確認ください。	
プロシージャを実行します。	手順を実行して、参照依存関係を取得します。REFERENTIAL_ANALYSIS_BASELINE で参照分析オブジェクトの詳細を生成します。	データエンジニア、DBA

読み取りと書き込みを行うオブジェクトを特定する

タスク	説明	必要なスキル
読み取りおよび書き込みオブジェクトのテーブルを作成します。	次のスクリプトを使用して、TABLE_WRITE_OBJECT_DETAILS という名前の読み取りオブジェクトテーブルと TABLE_READ_OBJECT_DETAILS という名前の書き込みオブジェクトテーブルを作成します。 `CREATE TABLE TABLE_READ_OBJECT_DETAILS (OWNER VARCHAR2(50 BYTE), TAB_NAME VARCHAR2(50 BYTE), READER_OWNER VARCHAR2(50 BYTE), READER_NAME VARCHAR2(50 BYTE), READER_TYPE VARCHAR2(50 BYTE));`	データエンジニア、DBA

タスク	説明	必要なスキル
	`CREATE TABLE TABLE_WRITE_OBJECT_DETAILS (TABLE_NAME VARCHAR2(100 BYTE), WRITEOBJ_OWNER VARCHAR2(100 BYTE), WRITEOBJ_NAME VARCHAR2(100 BYTE), WRITEOBJ_TYPE VARCHAR2(100 BYTE), LINE VARCHAR2(100 BYTE), TEXT VARCHAR2(4000 BYTE), OWNER VARCHAR2(50 BYTE));`	
分析のためのプロシージャを作成します。	読み取りオブジェクトと書き込みオブジェクトをそれぞれ分析するためのプロシージャ SP_READER_OBJECTS_ANALYSIS と SP_WRITER_OBJECTS_ANALYSIS を作成します。これらのプロシージャは、パターンマッチングを使用して関連オブジェクトを検索します。サンプルは「追加情報」セクションからご確認ください。	データエンジニア、DBA
プロシージャを実行します。	プロシージャを実行して、依存オブジェクトを識別します。	DBA、データエンジニア

データベース権限を確認する

タスク	説明	必要なスキル
権限を確認するためのテーブルを作成します。	権限分析を行う OBJECT_PRIVS_ANALYSIS という名称のテーブルを作成します。DEPENDENT_ANALYSIS_BASELINE テーブルでオブジェクト権限を再帰的にキャプチャするには、次のスクリプトを使用します。 `CREATE TABLE OBJECT_PRIVS_ANALYSIS (OWNER VARCHAR2(50 BYTE), OBJECT_NAME VARCHAR2(50 BYTE), USER_NAME VARCHAR2(50 BYTE), PRIVS VARCHAR2(50 BYTE));`	データエンジニア、DBA
権限を確認するためのプロシージャを作成します。	SP_OBJECT_PRIVS_ANALYSIS という名称のプロシージャを作成します。識別されたオブジェクトの権限分析を生成します。サンプルは「追加情報」セクションからご確認ください。	DBA、データエンジニア
プロシージャを実行します。	プロシージャを実行し、OBJECT_PRIVS_ANALYSIS テーブルにキャプチャします。	DBA、データエンジニア

トラブルシューティング

問題	ソリューション
ディクショナリテーブルにアクセスできない	分析オブジェクトを作成したユーザーが DBA テーブルにアクセスできることを確認します。

関連リソース

AWS ドキュメント

- Amazon RDS および Aurora ドキュメント
- Oracle database 19c to Amazon Aurora PostgreSQL migration playbook
- とは AWS Database Migration Service
- What is the AWS Schema Conversion Tool?

その他のドキュメント

- Oracle データベースオブジェクト

追加情報

DEPENDENT_ANALYSIS_BASELINE のスクリプト

```
CREATE TABLE DEPENDENT_ANALYSIS_BASELINE
(OWNER VARCHAR2(128 BYTE) NOT NULL ENABLE,
OBJECT_NAME VARCHAR2(128 BYTE) NOT NULL ENABLE,
OBJECT_TYPE VARCHAR2(20 BYTE),
DEPEDNCY_LEVEL NUMBER,
PROJECT_NEED VARCHAR2(20 BYTE),
CATAGORY VARCHAR2(4000 BYTE),
COMMENTS VARCHAR2(4000 BYTE),
CATAGORY1 CLOB,
COMMENTS1 CLOB,
CUSTOMER_COMMENTS VARCHAR2(1000 BYTE),
BACKFILL_TO_GUS VARCHAR2(1000 BYTE),
BACKFILL_NEAR_REAL_TIME_OR_BATCH VARCHAR2(1000 BYTE),
```

```
PK_EXISTS VARCHAR2(3 BYTE),
UI_EXISTS VARCHAR2(3 BYTE),
LOB_EXISTS VARCHAR2(3 BYTE),
MASTER_LINK VARCHAR2(100 BYTE),
CONSTRAINT PK_DEPENDENT_ANALYSIS_BASELINE PRIMARY KEY (OWNER,OBJECT_NAME,OBJECT_TYPE));
```

SP_WRITER_OBJECTS_ANALYSIS のプロシージャ

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE SP_WRITER_OBJECTS_ANALYSIS IS
BEGIN
  EXECUTE IMMEDIATE 'TRUNCATE TABLE TABLE_WRITE_OBJECT_DETAILS';
  FOR I IN (SELECT OWNER, OBJECT_NAME FROM DEPENDENT_ANALYSIS_BASELINE WHERE
 OBJECT_TYPE = 'TABLE')
  LOOP
    INSERT INTO TABLE_WRITE_OBJECT_DETAILS(OWNER, TABLE_NAME, WRITEOBJ_OWNER,
 WRITEOBJ_NAME, WRITEOBJ_TYPE, LINE, TEXT)
    SELECT DISTINCT I.OWNER, I.OBJECT_NAME, OWNER WRITEOBJ_OWNER, NAME, TYPE, LINE,
 TRIM(TEXT)
    FROM DBA_SOURCE
    WHERE UPPER(TEXT) LIKE '%' || I.OBJECT_NAME || '%'
      AND (UPPER(TEXT) LIKE '%INSERT%' || I.OBJECT_NAME || '%'
        OR UPPER(TEXT) LIKE '%UPDATE%' || I.OBJECT_NAME || '%'
        OR UPPER(TEXT) LIKE '%DELETE%' || I.OBJECT_NAME || '%'
        OR UPPER(TEXT) LIKE '%UPSERT%' || I.OBJECT_NAME || '%'
        OR UPPER(TEXT) LIKE '%MERGE%' || I.OBJECT_NAME || '%')
      AND UPPER(TEXT) NOT LIKE '%PROCEDURE%'
      AND UPPER(TEXT) NOT LIKE 'PROCEDURE%'
      AND UPPER(TEXT) NOT LIKE '%FUNCTION%'
      AND UPPER(TEXT) NOT LIKE 'FUNCTION%'
      AND UPPER(TEXT) NOT LIKE '%TRIGGER%'
      AND UPPER(TEXT) NOT LIKE 'TRIGGER%'
      AND UPPER(TRIM(TEXT)) NOT LIKE '%AFTER UPDATE%'
      AND UPPER(TRIM(TEXT)) NOT LIKE 'BEFORE UPDATE%'
      AND UPPER(TRIM(TEXT)) NOT LIKE 'BEFORE INSERT%'
      AND UPPER(TRIM(TEXT)) NOT LIKE 'AFTER INSERT%'
      AND UPPER(TRIM(TEXT)) NOT LIKE 'BEFORE DELETE%'
      AND UPPER(TRIM(TEXT)) NOT LIKE 'AFTER DELETE%'
      AND UPPER(TRIM(TEXT)) NOT LIKE '%GGLOGADM.GG_LOG_ERROR%'
      AND (TRIM(TEXT) NOT LIKE '/*%' AND TRIM(TEXT) NOT LIKE '--%' )
      AND (OWNER, NAME, TYPE) IN (SELECT OWNER, NAME, TYPE FROM DBA_DEPENDENCIES WHERE
 REFERENCED_NAME = I.OBJECT_NAME);
  END LOOP;
END;
```

SP_READER_OBJECTS_ANALYSIS のスクリプト

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE SP_READER_OBJECTS_ANALYSIS IS
BEGIN
  EXECUTE IMMEDIATE 'TRUNCATE TABLE TABLE_READ_OBJECT_DETAILS';
  FOR I IN (SELECT OWNER, OBJECT_NAME FROM DEPENDENT_ANALYSIS_BASELINE WHERE
 OBJECT_TYPE = 'TABLE')
  LOOP
    INSERT INTO TABLE_READ_OBJECT_DETAILS
    SELECT DISTINCT i.owner, i.object_name, owner, name, type
    FROM dba_dependencies
    WHERE referenced_name = I.OBJECT_NAME
    AND referenced_type = 'TABLE'
    AND type NOT IN ('SYNONYM', 'MATERIALIZED VIEW', 'VIEW')
    AND (owner, name, type) NOT IN (
      SELECT DISTINCT owner, trigger_name, 'TRIGGER'
      FROM dba_triggers
      WHERE table_name = I.OBJECT_NAME
      AND table_owner = i.owner
      UNION ALL
      SELECT DISTINCT owner, name, type
      FROM dba_source
      WHERE upper(text) LIKE '%' || I.OBJECT_NAME || '%'
      AND (upper(text) LIKE '%INSERT %' || I.OBJECT_NAME || '%'
        OR upper(text) LIKE '%UPDATE% ' || I.OBJECT_NAME || '%'
        OR upper(text) LIKE '%DELETE %' || I.OBJECT_NAME || '%'
        OR upper(text) LIKE '%UPSERT %' || I.OBJECT_NAME || '%'
        OR upper(text) LIKE '%MERGE %' || I.OBJECT_NAME || '%')
      AND upper(text) NOT LIKE '%PROCEDURE %'
      AND upper(text) NOT LIKE 'PROCEDURE %'
      AND upper(text) NOT LIKE '%FUNCTION %'
      AND upper(text) NOT LIKE 'FUNCTION %'
      AND upper(text) NOT LIKE '%TRIGGER %'
      AND upper(text) NOT LIKE 'TRIGGER %'
      AND upper(trim(text)) NOT LIKE 'BEFORE INSERT %'
      AND upper(trim(text)) NOT LIKE 'BEFORE UPDATE %'
      AND upper(trim(text)) NOT LIKE 'BEFORE DELETE %'
      AND upper(trim(text)) NOT LIKE 'AFTER INSERT %'
      AND upper(trim(text)) NOT LIKE 'AFTER UPDATE %'
      AND upper(trim(text)) NOT LIKE 'AFTER DELETE %'
      AND (trim(text) NOT LIKE '/*%' AND trim(text) NOT LIKE '--%'));
  END LOOP;
END;
```

SP_OBJECT_REFERENTIAL_ANALYSIS のスクリプト

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE SP_OBJECT_REFERENTIAL_ANALYSIS IS
BEGIN
  EXECUTE IMMEDIATE 'TRUNCATE TABLE REFERENTIAL_ANALYSIS_BASELINE';
  INSERT INTO REFERENTIAL_ANALYSIS_BASELINE
  WITH rel AS (
    SELECT DISTINCT c.owner, c.table_name, c.r_owner r_owner,
      (SELECT table_name FROM dba_constraints
       WHERE constraint_name = c.r_constraint_name
       AND owner = c.r_owner) r_table_name
    FROM dba_constraints c
    WHERE constraint_type = 'R'
    AND c.owner NOT IN (SELECT username FROM dba_users WHERE oracle_maintained = 'Y')
    AND c.r_owner NOT IN (SELECT username FROM dba_users WHERE oracle_maintained =
 'Y')),
  tab_list AS (
    SELECT OWNER, object_name
    FROM DEPENDENT_ANALYSIS_BASELINE
    WHERE UPPER(OBJECT_TYPE) = 'TABLE')
  SELECT DISTINCT owner child_owner, table_name child, r_owner parent_owner,
    r_table_name parent, SYS_CONNECT_BY_PATH(r_table_name, ' -> ') || ' -> ' ||
 table_name PATH
  FROM rel
  START WITH (r_owner, r_table_name) IN (SELECT * FROM tab_list)
  CONNECT BY NOCYCLE (r_owner, r_table_name) = ((PRIOR owner, PRIOR table_name))
  UNION
  SELECT DISTINCT owner child_owner, table_name child, r_owner parent_owner,
    r_table_name parent, SYS_CONNECT_BY_PATH(table_name, ' -> ') || ' -> ' ||
 r_table_name PATH
  FROM rel
  START WITH (owner, table_name) IN (SELECT * FROM tab_list)
  CONNECT BY NOCYCLE (owner, table_name) = ((PRIOR r_owner, PRIOR r_table_name));
END;
```

SP_OBJECT_PRIVS_ANALYSIS のスクリプト

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE SP_OBJECT_PRIVS_ANALYSIS IS
  V_SQL VARCHAR2(4000);
  V_CNT NUMBER;
BEGIN
  V_SQL := 'TRUNCATE TABLE OBJECT_PRIVS_ANALYSIS';
  EXECUTE IMMEDIATE V_SQL;
```

```
 FOR I IN (SELECT OWNER, OBJECT_NAME FROM DEPENDENT_ANALYSIS_BASELINE WHERE
OBJECT_TYPE = 'TABLE')
 LOOP
   INSERT INTO OBJECT_PRIVS_ANALYSIS(OWNER, OBJECT_NAME, USER_NAME, PRIVS)
   WITH obj_to_role AS (
     SELECT DISTINCT GRANTEE role_name,
       DECODE(privilege, 'SELECT', 'READ', 'REFERENCE', 'READ', 'INSERT', 'WRITE',
              'UPDATE', 'WRITE', 'DELETE', 'WRITE', privilege) privs
     FROM DBA_TAB_PRIVS t, DBA_ROLES r
     WHERE OWNER = I.OWNER
     AND TYPE = 'TABLE'
     AND TABLE_NAME = I.OBJECT_NAME
     AND t.GRANTEE = r.ROLE
     AND r.ROLE IN (SELECT ROLE FROM DBA_ROLES WHERE ORACLE_MAINTAINED = 'N')
   )
   SELECT I.OWNER, I.OBJECT_NAME, grantee, privs
   FROM (
     -- Recursively Role to User mapping with privilege
     SELECT DISTINCT grantee, privs
     FROM (SELECT rp.granted_role, rp.grantee, privs,
       (SELECT DECODE(COUNT(*), 0, 'ROLE', 'USER')
        FROM (SELECT 'User' FROM DBA_users WHERE username = rp.GRANTEE)) grantee_type
       FROM DBA_role_privs rp, obj_to_role r
       WHERE rp.granted_role = r.role_name
       AND grantee IN ((SELECT USERNAME FROM DBA_USERS WHERE ORACLE_MAINTAINED = 'N')
                       UNION (SELECT ROLE FROM DBA_ROLES WHERE ORACLE_MAINTAINED =
'N'))
       AND granted_role IN (SELECT ROLE FROM DBA_ROLES WHERE ORACLE_MAINTAINED = 'N')
       START WITH granted_role IN (SELECT DISTINCT role_name FROM obj_to_role)
       CONNECT BY granted_role = PRIOR grantee)
     WHERE grantee_type = 'USER'
   )
   UNION
   (
     -- Direct Object grants to User
     SELECT I.OWNER, I.OBJECT_NAME, GRANTEE,
       DECODE(privilege, 'SELECT', 'READ', 'REFERENCE', 'READ', 'INSERT', 'WRITE',
              'UPDATE', 'WRITE', 'DELETE', 'WRITE', privilege) privs
     FROM DBA_TAB_PRIVS, DBA_USERS
     WHERE GRANTEE = USERNAME
     AND OWNER = I.OWNER
     AND TYPE = 'TABLE'
     AND TABLE_NAME = I.OBJECT_NAME
   )
```

```
    ORDER BY 2 DESC;
  END LOOP;
END;
```

SP_OBJECT_DEPENDENCY_ANALYSIS のプロシージャ

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE SP_OBJECT_DEPENDENCY_ANALYSIS (v_level NUMBER) IS
  TYPE typ IS RECORD (
    schema VARCHAR2(100),
    obj_type VARCHAR2(100),
    obj_name VARCHAR2(100),
    path VARCHAR2(5000)
  );
  TYPE array IS TABLE OF typ;
  l_data array;
  c SYS_REFCURSOR;
  l_errors NUMBER;
  l_errno NUMBER;
  l_msg VARCHAR2(4000);
  l_idx NUMBER;
  l_level NUMBER;
BEGIN
  l_level := v_level + 1;
  OPEN c FOR
    WITH obj_list AS (
      SELECT owner schema_name, object_type, object_name
      FROM DEPENDENT_ANALYSIS_BASELINE
      WHERE depedncy_level = v_level
    ),
    fw_dep_objects AS (
      SELECT level lvl, owner, name, type, referenced_owner, referenced_name,
        referenced_type, SYS_CONNECT_BY_PATH(name, ' -> ') || ' -> ' || referenced_name
 PATH
      FROM dba_dependencies
      START WITH (owner, CASE WHEN type = 'PACKAGE BODY' THEN 'PACKAGE' ELSE type END,
 name)
        IN (SELECT schema_name, object_type, object_name FROM obj_list)
      CONNECT BY NOCYCLE (owner, type, name) =
        ((PRIOR referenced_owner, PRIOR referenced_type, PRIOR referenced_name))
    ),
    bw_dep_objects AS (
      SELECT level lvl, owner, name, type, referenced_owner, referenced_name,
```

```
       referenced_type, SYS_CONNECT_BY_PATH(name, ' <- ') || ' <- ' || referenced_name
PATH
     FROM dba_dependencies
     START WITH (referenced_owner, CASE WHEN referenced_type = 'PACKAGE BODY' THEN
'PACKAGE'
       ELSE referenced_type END, referenced_name) IN (SELECT schema_name, object_type,
object_name FROM obj_list)
     CONNECT BY NOCYCLE (referenced_owner, referenced_type, referenced_name) =
       ((PRIOR owner, PRIOR type, PRIOR name))
   )
   SELECT * FROM (
     (SELECT DISTINCT referenced_owner schema, referenced_type obj_type,
       referenced_name obj_name, path FROM fw_dep_objects)
     UNION
     (SELECT DISTINCT owner schema, type obj_type, name obj_name, path
      FROM bw_dep_objects)
   )
   WHERE schema IN (SELECT username FROM all_users WHERE oracle_maintained = 'N')
   ORDER BY obj_type;

 LOOP
   FETCH c BULK COLLECT INTO l_data LIMIT 100;
   BEGIN
     FORALL i IN 1..l_data.count SAVE EXCEPTIONS
       INSERT INTO DEPENDENT_ANALYSIS_BASELINE (
         owner, object_name, object_type, catagory, depedncy_level, project_need,
comments
       )
       VALUES (
         l_data(i).schema,
         l_data(i).obj_name,
         CASE WHEN l_data(i).obj_type = 'PACKAGE BODY' THEN 'PACKAGE' ELSE
l_data(i).obj_type END,
         'level ' || l_level || ' dependency',
         l_level,
         '',
         'from dependency proc' || l_data(i).path
       );
   EXCEPTION
     WHEN OTHERS THEN
       l_errors := sql%bulk_exceptions.count;
       FOR i IN 1..l_errors LOOP
         l_errno := sql%bulk_exceptions(i).error_code;
         l_msg := SQLERRM(-l_errno);
```

```
          l_idx := sql%bulk_exceptions(i).error_index;
          UPDATE DEPENDENT_ANALYSIS_BASELINE
          SET catagory1 = catagory1 || ', found in level' || l_level || ' dependent of
 ' || l_data(l_idx).path,
              comments1 = comments1 || ', from dependency proc exception ' ||
 l_data(i).path
          WHERE owner = l_data(l_idx).schema
          AND object_name = l_data(l_idx).obj_name
          AND object_type = l_data(l_idx).obj_type;
        END LOOP;
    END;
    EXIT WHEN c%NOTFOUND;
  END LOOP;
  CLOSE c;
END;
```

SQL Server データベースを AWS 上の MongoDB Atlas に移行する際のクエリパフォーマンスを評価する

Battulga Purevragchaa、Amazon Web Services

PeerIslands US Inc、Krishnakumar Sathyanarayana

MongoDB、Babu Srinivasan

概要

このパターンは、MongoDB にほぼ現実世界のデータを読み込み、可能な限り本番シナリオに近い状態で MongoDB クエリのパフォーマンスを評価するための指針となります。評価では、リレーショナルデータベースから MongoDB への移行を計画する際に役立つ情報を得ることができます。このパターンでは、「PeerIslandsテストデータジェネレーターとパフォーマンスアナライザー」を使用してクエリのパフォーマンスをテストします。

このパターンは、Microsoft SQL Server を MongoDB に移行する場合に特に役立ちます。スキーマ変換を実行したり、現在の SQL Server インスタンスから MongoDB にデータをロードしたりするのは非常に複雑になる可能性があるためです。代わりに、実際の移行を開始する前に、ほぼ現実世界のデータを MongoDB にロードし、MongoDB のパフォーマンスを理解し、スキーマ設計を微調整することができます。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブなAWS アカウント
- 「MongoDB」アトラスに精通していること
- MongoDB スキーマ
- 一般的なクエリパターン

制限事項

- データのロード時間とパフォーマンスは、MongoDB クラスターインスタンスのサイズによって制限されます。実際のパフォーマンスを理解するために、本番環境での使用が推奨されるインスタンスを選択することをお勧めします。

- PeerIslandsのテストデータジェネレーターとパフォーマンスアナライザーは現在、オンラインのデータロードとクエリのみをサポートしています。オフラインのバッチ処理 (Spark コネクタを使用して MongoDB にデータをロードするなど) はまだサポートされていません。
- PeerIslandsのテストデータジェネレーターとパフォーマンスアナライザーは、コレクション内のフィールドリレーションをサポートしています。コレクション間の関係はサポートしていません。

製品エディション

- このパターンは 「MongoDB アトラス」と「MongoDB エンタープライズアドバンスド」の両方をサポートします。

アーキテクチャ

ターゲットテクノロジースタック

- MongoDB アトラスまたは MongoDB エンタープライズアドバンス

アーキテクチャ

PeerIslandsのテストデータジェネレーターとパフォーマンスアナライザーは、JavaとAngularを使用して構築され、生成されたデータをAmazon Elastic Block Store (Amazon EBS) に保存します。このツールは、テストデータ生成とパフォーマンステストの 2 つのワークフローで構成されています。

- テストデータ生成では、生成する必要のあるデータモデルを JSON で表現したテンプレートを作成します。テンプレートを作成したら、負荷生成設定の定義に従ってターゲットコレクションにデータを生成できます。
- パフォーマンステストでは、プロファイルを作成します。プロファイルは、作成、読み取り、更新、削除 (CRUD) 操作、集約パイプライン、各操作の加重、各段階の所要時間を設定できる多段階のテストシナリオです。プロファイルを作成したら、構成に基づいてターゲットデータベースでパフォーマンステストを実行できます。

PeerIslandsのテストデータジェネレーターとパフォーマンスアナライザーは、データをAmazon EBSに保存するため、ピアリング、許可リスト、プライベートエンドポイントなど、MongoDBがサポートする接続メカニズムを使用してAmazon EBSをMongoDBに接続できます。デフォルトでは、このツールには運用コンポーネントは含まれていません。ただし、必要に応じて Amazon マネー

ジドサービス for Prometheus、Amazon Managed Grafana、Amazon CloudWatch、および AWS Secrets Manager を使用して設定できます。

ツール

- 「PeerIslands テストデータジェネレーターとパフォーマンスアナライザー」には 2 つのコンポーネントが含まれています。Test Data Generator コンポーネントを使用すると、MongoDB スキーマに基づいて、顧客固有の現実世界のデータを生成できます。このツールは完全にUI主導型で、豊富なデータライブラリを備えているため、MongoDBで数十億のレコードを迅速に生成できます。このツールには、MongoDB スキーマのフィールド間の関係を実装する機能もあります。Performance Analyzer コンポーネントを使用すると、顧客固有のクエリや集計を生成し、MongoDB で現実的なパフォーマンステストを実行できます。Performance Analyzer を使用すると、特定のユースケースに合わせた豊富な負荷プロファイルとパラメーター化されたクエリを使用して MongoDB のパフォーマンスをテストできます。

ベストプラクティス

以下のリソースを参照してください。

- 「MongoDB スキーマ設計のベストプラクティス」 (MongoDB 開発者ウェブサイト)
- 「AWS に MongoDB アトラスをデプロイする際のベストプラクティス」 (MongoDB ウェブサイト)
- 「AWS PrivateLink を使用して MongoDB Atlas データプレーンにアプリケーションを安全に接続する」 (AWS ブログ記事)
- 「MongoDB パフォーマンスのベストプラクティスガイド」 (MongoDB ウェブサイト)

エピック

ソースデータを理解する

タスク	説明	必要なスキル
現在の SQL Server ソースのデータベースフットプリントを理解します。	現在の SQL Server フットプリントを把握します。これは、データベースの `INFORMATION` スキーマに対してクエリを実行すること	DBA

タスク	説明	必要なスキル
	で実現できます。テーブルの数と各テーブルのサイズを決定します。各テーブルに関連付けられているインデックスを分析します。SQL 分析の詳細については、PeerIslands ウェブサイトの「SQL2Mongo: データ移行の道のり」というブログ記事を参照してください。	
ソーススキーマを理解します。	テーブルスキーマとデータのビジネス表現 (郵便番号、名前、通貨など) を決定します。既存のエンティティ関係 (ER) 図を使用するか、既存のデータベースから ER 図を生成します。詳細については、PeerIslandsウェブサイトのブログ記事「SQL2Mongo: データ移行の道のり」を参照してください。	DBA
クエリパターンを理解します。	使用する SQL クエリのトップ 10 を文書化します。データベースにある performance_schema.events_statements_summary_by_digest テーブルを使用すると、上位のクエリを理解できます。詳細については、PeerIslandsウェブサイトのブログ記事「SQL2Mongo: データ移行の道のり」を参照してください。	DBA

タスク	説明	必要なスキル
SLA のコミットメントを理解します。	データベース運用のターゲットサービスレベルアグリーメント (SLA) を文書化します。一般的な測定値には、クエリの待ち時間や 1 秒あたりのクエリ数などがあります。測定値とその目標は通常、非機能要件 (NFR) 文書に記載されています。	DBA

MongoDB スキーマを定義する

タスク	説明	必要なスキル
ターゲットスキーマを定義します。	ターゲット MongoDB スキーマのさまざまなオプションを定義します。詳細については、MongoDB のドキュメントの「Schemas」を参照してください。テーブルリレーションに基づいたベストプラクティスとデザインパターンを検討します。	MongoDB エンジニア
ターゲットクエリパターンを定義します。	MongoDB クエリとアグリゲーションパイプラインを定義します。これらのクエリは、SQL Server ワークロードについてキャプチャした上位クエリと同等です。MongoDB アグリゲーションパイプラインを構築する方法を理解するには、「MongoDB のドキュ	MongoDB エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	メント」を参照してください。	
MongoDB インスタンスタイプを定義します。	テストに使用するインスタンスのサイズを決定します。詳細については、「MongoDB のドキュメント」を参照してください。	MongoDB エンジニア

ターゲットデータベースの準備

タスク	説明	必要なスキル
MongoDB アトラスクラスターをセットアップします。	AWS で MongoDB クラスターをセットアップするには、「MongoDB ドキュメント」の指示に従ってください。	MongoDB エンジニア
ターゲットデータベースにユーザーを作成します。	「MongoDB ドキュメント」の指示に従って、MongoDB Atlas クラスターにアクセスとネットワークセキュリティを設定します。	MongoDB エンジニア
AWS で適切なロールを作成し、Atlasのロールベースのアクセス制御を設定します。	必要に応じて、「MongoDB」ドキュメントの指示に従って追加のユーザーを設定します。AWS のロールを使って認証と認可を設定します。	MongoDB エンジニア
MongoDB アトラスアクセス用のコンパスを設定します。	ナビゲーションとアクセスを容易にするため、「MongoDB Compass GUI ユーティリティ」を設定します。	MongoDB エンジニア

テストデータジェネレーターを使用してベースロードを設定します。

タスク	説明	必要なスキル
テストデータジェネレーターをインストールします。	「PeerIsland テストデータジェネレーター」をご使用の環境にインストールします。	MongoDB エンジニア
適切なデータを生成するようにテストデータジェネレーターを設定します。	データライブラリを使用してテンプレートを作成し、MongoDB スキーマの各フィールドに固有のデータを生成します。詳細については、「MongoDB データジェネレーターとパフォーマンス」を参照してください。「アナライザー」ビデオ。	MongoDB エンジニア
テストデータジェネレーターを水平方向にスケールする必要な負荷を生成します。	作成したテンプレートを使用して、必要な並列処理を設定して、ターゲットコレクションに対する負荷生成を開始します。必要なデータを生成するための時間枠とスケールを決定します。	MongoDB エンジニア
MongoDB アトラスでロードを検証します。	MongoDB アトラスに読み込まれたデータを確認します。	MongoDB エンジニア
MongoDB で必要なインデックスを生成します。	クエリパターンに基づいて、必要に応じてインデックスを定義します。詳細については、「MongoDB のドキュメント」を参照してください。	MongoDB エンジニア

パフォーマンステストを実施します。

タスク	説明	必要なスキル
パフォーマンス・アナライザーでロード・プロファイルを設定します。	Performance Analyzer でパフォーマンステストプロファイルを作成するには、特定のクエリとそれに対応する加重、テスト実行時間、ステージを設定します。詳細については、「MongoDB データジェネレーターとパフォーマンス」を参照してください。「アナライザー」ビデオ。	MongoDB エンジニア
パフォーマンステストを実行します。	作成したパフォーマンステストプロファイルを使用して、必要な並列処理を設定して、ターゲットコレクションに対するテストを開始します。パフォーマンステストツールを水平方向にスケールして、MongoDB Atlas に対してクエリを実行します。	MongoDB エンジニア
テスト結果を記録します。	クエリの P95、P99 のレイテンシーを記録します。	MongoDB エンジニア
スキーマとクエリパターンを調整します。	インデックスとクエリパターンを変更して、パフォーマンスの問題に対処します。	MongoDB エンジニア

プロジェクトを閉じる

タスク	説明	必要なスキル
一時的な AWS リソースをシャットダウンします。	テストデータジェネレーターとパフォーマンスアナライザーに使用した一時リソースをすべて削除します。	AWS 管理者
パフォーマンステストの結果を更新します。	MongoDB クエリのパフォーマンスを理解し、それを SLA と比較します。必要に応じて、MongoDB スキーマを微調整し、プロセスを再実行します。	MongoDB エンジニア
プロジェクトを完了します。	プロジェクトを終了し、フィードバックを提供します。	MongoDB エンジニア

関連リソース

- GitHub リポジトリ:「S3 からアトラス」
- スキーマ:「MongoDB」スキーマのデザイン
- アグリゲーションパイプライン:「MongoDB」アグリゲーションパイプライン
- MongoDB アトラスのサイジング:「サイジング層の選択」
- ビデオ:「MongoDB データジェネレーター」とパフォーマンス analyzer
- リファレンス:「MongoDB ドキュメンテーション」
- チュートリアル:「MongoDB developer guide」、「MongoDB Jumpstart」
- AWS Marketplace: 「MongoDB Atlas on AWS Marketplace」
- AWS パートナーソリューション:「MongoDB Atlas on AWS Reference Deployment」

その他のリソース:

- 「SQL 分析」

- 「MongoDB デベロッパーコミュニティフォーラム」
- 「MongoDB パフォーマンスチューニングに関する質問」
- 「アトラスとRedshift によるオペレーショナル分析」
- 「MongoDB アトラスと AWS Elastic Beanstalk によるアプリケーションのモダナイゼーション」

IaC 原則を使用して Amazon Aurora Global Database のブルー/グリーンデプロイを自動化する

Amazon Web Services、Ishwar Chauthaiwale、ANKIT JAIN、Ramu Jagini

概要

Amazon Aurora Global Database で重要なワークロードを実行する組織では、データベースの更新、移行、スケーリング作業の管理が課題となる場合があります。確実にこれらのオペレーションをダウンタイムなしでシームレスに実行することは、サービスの可用性を維持し、ユーザーの中断を回避する上で不可欠です。

ブルー/グリーンデプロイ戦略は、ブルー (現在の環境) とグリーン (新しい環境) の 2 つの同一の環境を同時に実行できるようにすることで、この課題に対するソリューションを提供します。ブルー/グリーン戦略を使用することで、リスクとダウンタイムを最小限に抑えながら、変更の実装、テストの実行、環境間のトラフィックの切り替えを行うことができます。

このパターンは、Infrastructure as Code (IaC) の原則を使用して、Aurora Global Detabase のブルー/グリーンデプロイプロセスを自動化するのに役立ちます。AWS CloudFormation、AWS Lambda、および Amazon Route 53 を使用して、ブルー/グリーンデプロイを簡素化します。信頼性を向上させるために、レプリケーションにグローバルトランザクション識別子 (GTID) を使用します。GTID ベースのレプリケーションは、バイナリログ (binlog) レプリケーションと比較して、環境間のデータ整合性とフェイルオーバー機能が向上します。

> **Note**
>
> このパターンは、Aurora MySQL 互換エディションの Global Database クラスターを使用していることを前提としています。代わりに Aurora PostgreSQL 互換を使用している場合は、MySQL コマンドに相当する PostgreSQL を使用してください。

本パターンの手順に従うことで、以下の操作が可能です。

- グリーン Aurora Global Database をプロビジョニングする: CloudFormation テンプレートを使用して、既存のブルー環境をミラーリングするグリーン環境を作成します。
- GTID ベースのレプリケーションを設定する: ブルー環境とグリーン環境が同期された状態を維持するように GTID レプリケーションを設定します。
- トラフィックをシームレスに切り替える: Route 53 と Lambda を使用して、完全同期後にブルー環境からグリーン環境にトラフィックを自動的に切り替えます。

- デプロイを確定する: グリーン環境がプライマリデータベースとして完全に動作していることを検証してから、レプリケーションを停止して一時的なリソースをクリーンアップします。

このパターンのアプローチには、次の利点があります。

- 重要なデータベースの更新または移行中のダウンタイムが短縮される: 自動化により確実に、サービスの中断を最小限に抑えながら、環境間のスムーズな移行を行います。
- 迅速なロールバックが可能になる: トラフィックがグリーン環境に切り替わった後に問題が発生した場合は、ブルー環境にすばやく戻り、サービスの継続性を維持できます。
- テストと検証が強化される: グリーン環境は、ライブのブルー環境に影響を与えずに完全にテストできるため、本番環境でエラーが発生する可能性が低くなります。
- データ整合性が確保される: GTID ベースのレプリケーションがブルー環境とグリーン環境の同期を維持し、移行中のデータ損失や不整合を防ぎます。
- ビジネス継続性が維持される: ブルー/グリーンデプロイを自動化すると、更新や移行中にサービスを使用できる状態が維持されることで、長時間の停止や財務上の損失を回避できます。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブ AWS アカウント。
- ソース Aurora MySQL 互換 Global Database クラスター (ブルー環境)。Global Database は、高可用性とディザスタリカバリを実現するマルチリージョン設定を提供します。Global Database クラスターを設定する手順については、Aurora ドキュメントを参照してください。
- ソースクラスターで有効な GTID ベースのレプリケーション。

制限事項

- 一部の AWS のサービス は、すべてで利用できるわけではありません AWS リージョン。利用可能なリージョンについては、「AWS のサービス (リージョン別)」を参照してください。特定のエンドポイントについては、「Service endpoints and quotas」ページから、サービスのリンクを選択してご確認ください。

製品バージョン

- Aurora MySQL 互換 8.0 以降

アーキテクチャ

この図表は、以下を示すものです:

- グローバルデータベースのセットアップ: Aurora グローバルデータベースクラスターは、2 つのクラスターに戦略的にデプロイされます AWS リージョン。この設定により、地理的分散とリージョンの冗長性が実現し、ディザスタリカバリ機能が強化されます。
- プライマリリージョンからセカンダリリージョンへのレプリケーション: 論理レプリケーションメカニズムにより、プライマリリージョンからセカンダリリージョンへのシームレスなデータ同期が保証されます。このレプリケーションは、地理的距離全体で最小限のレイテンシーでデータ整合性を維持します。
- クラスター間の GTID ベースのレプリケーション: GTID ベースのレプリケーションは、ブループライマリクラスターとグリーンプライマリクラスター間のトランザクションの整合性と順序付けられたデータフローを維持し、信頼性の高いデータ同期を保証します。
- ブループライマリからセカンダリへのレプリケーション: 論理レプリケーションは、ブループライマリクラスターとそのセカンダリクラスター間に堅牢なデータパイプラインを確立します。このレプリケーションにより、継続的なデータ同期と高可用性が実現します。
- Route 53 DNS 設定: Route 53 ホストゾーンレコードは、すべてのブルーおよびグリーンクラスターデータベースエンドポイントの DNS 解決を管理します。この設定は、シームレスなエンドポイントマッピングを提供し、フェイルオーバーシナリオ中の効率的なトラフィックルーティングを可能にします。

ツール

AWS サービス

- 「Amazon Aurora」はクラウド用に構築されたフルマネージド型のリレーショナルデータベースエンジンで、MySQL および PostgreSQL と互換性があります。
- CloudFormation を使用すると、 AWS リソースをモデル化してセットアップできるため、リソースの管理に費やす時間が減り、 が実行されるアプリケーションに集中する時間が増えます AWS。必要なすべての AWS リソースを記述するテンプレートを作成すると、CloudFormation がそれらのリソースのプロビジョニングと設定を処理します。
- AWS Lambda はサーバーのプロビジョニングや管理を行わずにコードの実行を支援できるコンピューティングサービスです。Lambda は必要に応じてコードを実行し、1 日あたり数個のリクエストから 1 秒あたり数千のリクエストまで自動的にスケールします。

- Amazon Route 53 は、高可用性でスケーラブルな DNS Web サービスです。

ベストプラクティス

Route 53 のブルー/グリーンデプロイ戦略、GTID ベースのレプリケーション、加重ルーティングポリシーの理解を深められるように、 AWS ドキュメントを徹底的に確認することをお勧めします。この知識は、データベース移行の効果的な実装と管理、データ整合性の確保、トラフィックルーティングの最適化に不可欠です。これらの AWS 機能とベストプラクティスを包括的に理解することで、将来の更新を処理し、ダウンタイムを最小限に抑え、回復力のある安全なデータベース環境を維持する準備が整います。

このパターン AWS のサービス に を使用するためのガイドラインについては、次の AWS ドキュメントを参照してください。

- Amazon Aurora MySQL のベストプラクティス
- CloudFormation のベストプラクティス
- AWS Lambda 関数を使用するためのベストプラクティス
- Amazon Route 53 のベストプラクティス

エピック

グリーン環境を作成する

タスク	説明	必要なスキル
ブルークラスターからスナップショットバックアップを作成します。	ブルー/グリーンデプロイでは、グリーン環境は現在の (ブルー) データベース環境と同一の新バージョンを表します。グリーン環境を使用して、更新を安全にテストし、変更を検証し、安定性を確保してから、本番環境のトラフィックを切り替えます。これは、ライブ環境の中断を最小限に抑えながらデータベースの変更	DBA

タスク	説明	必要なスキル
	を実装するためのステージング基盤として機能します。 グリーン環境を作成するには、まず Aurora MySQL 互換 Global Database にプライマリ (ブルー) クラスターのスナップショットを作成します。このスナップショットは、グリーン環境を作成するための基盤として機能します。 スナップショットを作成するために以下を実行します: 1. にサインイン AWS マネジメントコンソールし、Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) コンソールを開きます。 2. プライマリ (ブルー) クラスターを選択します。 3. [アクション]、[スナップショットの取得] を選択します。 4. `blue-green-demo` などのスナップショット名称を指定し、バックアッププロセスを開始します。 または、 AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用し	

タスク	説明	必要なスキル
	てスナップショットを作成することもできます。 `aws rds create-db-cluster-snapshot --db-cluster-snapshot-identifier blue-green-demo --db-cluster-identifier ex-global-cluster --region eu-west-1` スナップショットが正常に完了したことを確認してから、次のステップに進みます。	

タスク	説明	必要なスキル
グローバルデータベースとそのリソースの CloudFormation テンプレートを生成します。	CloudFormation IaC ジェネレーターは、既存の AWS リソースから CloudFormation テンプレートを生成するのに役立ちます。この機能を使用して、既存の Aurora MySQL 互換グローバルデータベースとその関連リソースの CloudFormation テンプレートを作成します。このテンプレートは、サブネットグループ、セキュリティグループ、パラメータグループ、およびその他の設定を構成します。 1. CloudFormation ドキュメントの指示に従ってツールに移動し、 AWS 環境に接続します。 2. Aurora Global Database と関連するリソースを選択して、テンプレートを生成します。	DBA

タスク	説明	必要なスキル
グリーン環境の CloudFormation テンプレートを変更します。	グリーン環境の設定を反映するように CloudFormation テンプレートをカスタマイズします。これには、グリーン環境がブルークラスターとは独立して動作するようにリソース名と識別子を更新することが含まれます。 1. グリーン環境を表すように `DBClusterIdentifier` および `DBInstanceIdentifier` プロパティを更新します。 2. 既存のブルー環境との競合を避けるために、他のリソース名 (サブネットグループやセキュリティグループなど) を変更します。 3. Aurora ドキュメントに記載の手順に従って正しいパラメータを設定して、テンプレートで GTID ベースのレプリケーションを有効にします。 4. `SnapshotIdentifier` プロパティを変更して AWS リージョン、前のステップのスナップショットの 、アカウント ID、および名前を指定します。	DBA

タスク	説明	必要なスキル
	`SnapshotIdentifier: arn:aws:rds:<region>:<account-id>:snapshot:<snapshot-name>` **Note** `SnapshotIdentifier` プロパティを使用して DB クラスターを復元する場合は、`GlobalClusterIdentifier`、`MasterUsername`、`MasterUserPassword` などのプロパティを指定しないでください。	

タスク	説明	必要なスキル
CloudFormation スタックをデプロイして、グリーン環境のリソースを作成します。	このステップでは、カスタマイズされた CloudFormation テンプレートをデプロイして、グリーン環境のリソースを作成します。 CloudFormation スタックをデプロイするために以下を実行します: 1. AWS CloudFormation コンソールを開きます。 2. 画面右上から [スタックの作成] を選択し、[新しいリソースを使用 (標準)] を選択します。 3. 変更した CloudFormation テンプレートをアップロードするか、テンプレート URL を指定します。[次へ] を選択します。 4. `GreenClusterStack` などのスタック名を入力し、必要なパラメータ (`GreenClusterIdentifier` など) を指定します。[次へ] を選択します。 5. 必要に応じて追加のスタックオプションを設定し、CloudFormation が AWS Identity and Access Management (IAM) リソースを作成する場合があることを確認するチェックボッ	DBA

タスク	説明	必要なスキル
	クスをオンにします。[次へ] を選択します。 6. スタックの詳細を確認します。 7. [Submit] を選択してください。 CloudFormation で、グリーン環境リソースを作成するプロセスが開始されます。このプロセスは完了までに数分かかることがあります。	

タスク	説明	必要なスキル
CloudFormation のスタックとリソースを検証します。	CloudFormation スタックのデプロイが完了したら、グリーン環境が正常に作成されたことを確認する必要があります。 1. CloudFormation スタックの [出力] セクションで、データベースクラスターとデータベースインスタンスのエンドポイントをチェックして、正しいセットアップを確認します。 2. Amazon RDS コンソールを開き、新しい Aurora データベースクラスター (グリーン環境) が使用可能であることを確認します。 3. 確実に、サブネットやセキュリティグループなど、関連するすべてのリソースが作成され、グリーン環境にリンクされていることを確認します。 検証後、ブルー環境からのレプリケーションなど、グリーン環境の設定を進める準備が整います。	DBA

GTID ベースレプリケーションを設定する

タスク	説明	必要なスキル
ブルークラスターの GTID 設定を確認します。	GTID は、ブルー環境とグリーン環境間でデータをレプリケートするための信頼性の高い方法を提供します。GTID ベースのレプリケーションは、ブルー環境内のすべてのトランザクションに一意の識別子を割り当てることで、回復力の高い簡素化されたアプローチを提供します。この方法により、環境間のデータ同期がシームレスで一貫性があり、従来のバイナリログレプリケーションよりも容易に管理できるものになります。 レプリケーションを設定する前に、ブルークラスターで確実に GTID ベースのレプリケーションが適切に有効になっているようにする必要があります。このステップにより、ブルー環境の各トランザクションが一意に追跡され、グリーン環境でレプリケートできることが保証されます。 GTID が有効であることを確認するため以下を実行します。 1. Amazon RDS コンソールで、ブルークラスターに	DBA

タスク	説明	必要なスキル
	割り当てられたパラメータグループを確認します。 2. 次のパラメータが設定されていることを検証します。 • `gtid-mode = ON` • `enforce_gtid_consistency = ON` これらの設定により、ブルー環境での今後のすべてのトランザクションの GTID 追跡が有効になります。これらの設定の確認後に、レプリケーションの設定を開始できます。	

タスク	説明	必要なスキル
レプリケーションユーザーを作成します。	ブルー環境からグリーン環境にデータをレプリケートするには、ブルークラスターに専用のレプリケーションユーザーを作成する必要があります。このユーザーは、レプリケーションプロセスの管理を担当します。 レプリケーションユーザーを設定するため以下を実行します: 1. MySQL クライアントを使用してブルークラスターに接続します。 2. 次のコマンドを実行して、レプリケーションユーザーを作成します。 `CREATE USER 'repl_user'@'%' IDENTIFIED BY 'repl_password'; GRANT REPLICATION SLAVE ON . TO 'repl_user'@'%'; FLUSH PRIVILEGES;` このユーザーは、2 つの環境間でデータをレプリケートするために必要なアクセス許可を持つようになりました。	DBA

タスク	説明	必要なスキル
グリーンクラスターで GTID ベースのレプリケーションを設定します。	次のステップでは、GTID ベースのレプリケーション用にグリーンクラスターを設定します。この設定により、グリーン環境は確実に、ブルー環境で発生するすべてのトランザクションを継続的にミラーリングするようになります。 グリーンクラスターを設定するため以下を実行します。 1. MySQL クライアントを使用してグリーンクラスターに接続します。 2. 以下のコマンドを実行してレプリケーションを設定します。 `CHANGE MASTER TO MASTER_HOST='blue-cluster-endpoint', MASTER_USER='repl_user', MASTER_PASSWORD='repl_password', MASTER_AUTO_POSITION=1;` 各パラメータの意味は次のとおりです。 • `blue-cluster-endpoint` はブルークラスターのエンドポイントに置き換えます。 • この `MASTER_AUTO_POSITION=1` 設定	DBA

タスク	説明	必要なスキル
	は、GTID ベースのレプリケーションを使用するように MySQL に指示します。自動的にグリーンクラスターに位置付けをして、ログと位置を手動で追跡することなく、ブルークラスターのトランザクションをレプリケートします。	
グリーンクラスターでレプリケーションを開始します。	これで、レプリケーションプロセスを開始できます。グリーンクラスターで、次のコマンドを実行します。 `START SLAVE;` これで、グリーン環境はデータの同期と、ブルー環境からのトランザクションの受信と適用を開始できるようになります。	DBA

タスク	説明	必要なスキル
レプリケーションプロセスを検証します。	グリーン環境がブルークラスターからデータを正確にレプリケートしていることを検証するため以下を実行します。 1. グリーンクラスターで次のコマンドを実行して、レプリケーションのステータスを確認します。 `SHOW SLAVE STATUS\G;` 2. 出力を確認して、以下を検証します。 • `Slave_IO_Running = Yes` • `Slave_SQL_Running = Yes` • `Retrieved_Gtid_Set` と `Executed_Gtid_Set` の値が最新であり、ブルークラスターと同期されています。 • `Last_Error` フィールドにレプリケーションエラーはありません。 すべてのインジケータが正しい場合、GTID ベースのレプリケーションはスムーズに機能し、グリーン環境はブルー環境と完全に同期されています。	DBA

トラフィックをブルーからグリーンクラスターに切り替えます。

タスク	説明	必要なスキル
Route 53 加重ルーティングポリシーを設定します。	ブルー環境とグリーン環境間のデータ整合性を検証したら、ブルークラスターからグリーンクラスターへトラフィックを切り替えることができます。この移行はスムーズである必要があります。また、ダウンタイムを最小限に抑え、アプリケーションのデータベースの整合性を確保する必要もあります。これらの要件を満たすため、DNS ルーティングに Route 53 を使用し、Lambda を使用してトラフィックの切り替えを自動化します。さらに、明確に定義されたロールバックプランにより、問題が発生した場合にブルークラスターに戻すことができるようにします。 最初のステップは、Route 53 で加重ルーティングを設定することです。加重ルーティングを使用すると、ブルークラスターとグリーンクラスター間のトラフィックの分散を制御し、ある環境から別の環境にトラフィックを徐々に移行できます。 加重ルーティングを設定するために以下を実行します。	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	1. Route 53 コンソールを開き、ホストゾーンを選択します。 2. データベースに 2 つの DNS レコード (CNAME) を作成します。1 つはブルークラスター用、もう 1 つはグリーンクラスター用です。 3. 重みの初期値を割り当てます。 • グリーンクラスターの重みの初期値 (5% など) を低く設定して、テスト用のトラフィックのごく一部を送信します。 • ブルークラスターにより高い重み (95% など) を設定し、トラフィックの大部分が保持されるようにします。 この設定により、リスクを低減し、完全に切り替える前にリアルタイムのテストをサポートする段階的な移行を実行できます。 加重ルーティングポリシーの詳細については、Route 53 ドキュメントを参照してください。	

タスク	説明	必要なスキル

Lambda 関数をデプロイして、レプリケーションラグをモニタリングします。	グリーン環境がブルー環境と完全に同期されるようにするため、クラスター間のレプリケーションラグをモニタリングする Lambda 関数をデプロイします。この関数で、レプリケーションステータス、特に Seconds_Behind_Master メトリクスをチェックして、グリーンクラスターがすべてのトラフィックを処理する準備ができているかどうかを判断できます。
	
	使用できる Lambda 関数の例を次に示します。
	
	`import boto3`
	
	`def check_replication_lag(event, context):`
	`client = boto3.client('rds')`
	`response = client.describe_db_instances(DBInstanceIdentifier='green-cluster-instance')`
	`replication_status = response['DBInstances'][0]['ReadReplicaDBInstanceIdentifiers']`
	`if replication_status:`
	`lag = replication_status[0]['ReplicationLag']`
		AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル

	``
	        return lag
	    return -1
	``
	
	この関数はレプリケーションのラグをチェックし、値を返します。ラグがゼロの場合、グリーンクラスターはブルークラスターと完全に同期しています。	

タスク	説明	必要なスキル

Lambda を使用して DNS の重み調整を自動化します。	レプリケーションのラグがゼロになったら、いよいよすべてのトラフィックをグリーンクラスターに切り替えます。この移行を自動化するには、トラフィックの 100% をグリーンクラスターに送信するように Route 53 の DNS 重みを調整する別の Lambda 関数を使用します。
	
	トラフィックの切り替えを自動化する Lambda 関数の例を次に示します。
	
	`import boto3`
	
	`def switch_traffic(eve nt, context):`
	`route53 = boto3.cli ent('route53')`
	`lag = check_rep lication_lag(event, context)`
	`if lag == 0:`
	`response = route53.change_res ource_record_sets(`
	`HostedZon eId='YOUR_HOSTED_Z ONE_ID',`
	`ChangeBat ch={`
	`'Changes': [`
	`{`
	`'Action': 'UPSERT',`
		AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル

	<pre>'ResourceRecordSet':
	{
	
	'Name': 'db.examp
	le.com',
	
	'Type': 'CNAME',
	
	'SetIdentifier':
	'GreenCluster',
	
	'Weight': 100,
	
	'TTL': 60,
	
	'ResourceRecords':
	[{'Value': 'green-cl
	uster-endpoint'}]
	
	}
	},
	{
	
	'Action': 'UPSERT',
	
	'ResourceRecordSet':
	{
	
	'Name': 'db.examp
	le.com',
	
	'Type': 'CNAME',
	
	'SetIdentifier':
	'BlueCluster',
	
	'Weight': 0,
	
	'TTL': 60,
	
	'ResourceRecords':</pre>	

タスク	説明	必要なスキル

```
 [{'Value': 'blue-clu
ster-endpoint'}]

 }
                    }
                ]
            }
        )
        return response
```

この関数はレプリケーションラグをチェックし、ラグがゼロのときに Route 53 DNS の重みを更新して、トラフィックを完全にグリーンクラスターに切り替えます。

> **Note**
>
> カットオーバープロセス中にブルークラスターで大量の書き込みトラフィックが発生した場合は、カットオーバー中の書き込みオペレーションを一時的に停止することを検討してください。これにより、レプリケーションが追いつき、ブルークラスターとグリーンクラスター間のデータの不整合を防ぐことができるようになります。

タスク	説明	必要なスキル
トラフィックの切り替えを検証します。	Lambda 関数が DNS の重みを調整した後、すべてのトラフィックがグリーンクラスターに転送され、切り替えが成功したことを確認する必要があります。 検証するために以下を実行します。 1. Route 53 DNS レコードをモニタリングして、トラフィックがグリーンクラスターに転送されていることを確認します。詳細については Route 53 のドキュメントをご確認ください。 2. ユーザーに対してグリーン環境が応答していることを確認することで、アプリケーションのパフォーマンスをチェックします。 3. データベース接続を検証して、グリーンクラスターがすべてのデータベースリクエストを処理していることを確認します。 4. Amazon CloudWatch メトリクスをモニタリングして、レイテンシー、レプリケーションラグ、パフォーマンス低下の兆候がないかを確認します。詳しくは	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	Aurora のドキュメントをご確認ください。 すべてが期待どおりに動作していたら、トラフィックの切り替えは完了です。	

タスク	説明	必要なスキル
問題が発生した場合は、変更をロールバックします。	トラフィックの切り替え後に問題が発生した場合に備えて、ロールバック計画を立てることが不可欠です。必要に応じてブルークラスターにすばやく戻る方法は、次のとおりです。 1. Route 53 で DNS 重みを元に戻す: 同じ Lambda 関数を使用するか、Route 53 の DNS 重みを手動で調整して、トラフィックの 100% をブルークラスターに戻します。 2. アプリケーションのパフォーマンスをモニタリングする: アプリケーションログ、CloudWatch メトリクス、データベースのパフォーマンスを直ちにモニタリングし、ブルー環境への切り替えによって問題が解決されたことを確認します。 3. 問題を特定して解決する: もう一度トラフィック切り替えを試みる前に、グリーンクラスターの問題を調査して対処します。 このロールバック計画を実装することで、予期しない問題が発生した場合にユーザーの	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	中断を最小限に抑えることができます。	

GTID ベースのレプリケーションを検証して停止する

タスク	説明	必要なスキル
グリーンクラスターで GTID ベースのレプリケーションを停止します。	ブルー環境からグリーン環境にトラフィックを切り替えたら、移行の成功を検証し、グリーンクラスターが期待どおりに機能していることを確認する必要があります。さらに、グリーン環境がプライマリデータベースとして機能するようになったため、ブルークラスターとグリーンクラスター間の GTID ベースのレプリケーションを停止する必要もあります。これらのタスクを完了することで、環境が安全で、合理化された、継続的な運用向けに最適化されたものになります。 レプリケーションを停止するには、以下を実行します。 1. MySQL クライアントを使用してグリーンクラスターに接続します。 2. 次の SQL コマンドを実行して、グリーンクラスターのレプリケーションプロセスを停止します。	DBA

タスク	説明	必要なスキル
	``` STOP SLAVE; ``` 3. (オプション) 必要に応じて、レプリケーション設定をリセットし、残っているレプリケーション設定をクリアすることができます。 ``` RESET SLAVE ALL; ``` レプリケーションを停止すると、グリーンクラスターは完全に独立した状態になり、ワークロードのプライマリデータベース環境として機能します。	

タスク	説明	必要なスキル
リソースをクリーンアップします。	ブルークラスターからグリーンクラスターへの移行中に作成された一時的または未使用のリソースをクリーンアップすることで、環境は最適化された、安全な、コスト効率の高い状態を維持できます。クリーンアップには、セキュリティ設定の調整、最終バックアップの取得、不要なリソースの廃止などが含まれます。 リソースをクリーンアップするには、以下を実行します。 1. セキュリティグループを更新します: 新しいプライマリ環境 (緑) を反映するようにブルークラスターとグリーンクラスターの両方に関連付けられているセキュリティグループを設定します。不要になった場合はブルー環境へのアクセスを制限し、グリーンクラスターのセキュリティ設定がベストプラクティスに従っていることを検証します。 2. グリーンクラスターの最終バックアップを作成します: 移行が完了したら、バックアップとして機能するグリーンクラスターの最終スナップショットを作成します。今後、必要に応じ、こ	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル

	のスナップショットを使用して環境を復元できます。
	
	`aws rds create-db-snapshot --db-instance-identifier green-cluster-instance --db-snapshot-identifier green-cluster-final-snapshot`
	
	3. 一時的なリソースを確認して削除します: 一時的なセキュリティグループ、スナップショット、その他の設定など、移行中に作成された一時的なリソースを確認します。不要なコストを防ぐため、不要になったリソースを削除します。例えば、ブルークラスターが不要になった場合は削除します。
	
	`aws rds delete-db-cluster --db-cluster-identifier blue-cluster-identifier --skip-final-snapshot`
	
	リソースをクリーンアップすることで、安全で合理化された環境を維持し、コストを削減し、必要なインフラストラクチャだけが残るようにします。	

関連リソース

CloudFormation:

- CloudFormation ユーザーガイド
- CloudFormation のベストプラクティス
- IaC ジェネレーターを使用して既存のリソースからテンプレートを生成する
- アプリケーション全体を にインポート CloudFormationする (AWS ブログ記事)

Amazon Aurora:

- Amazon Aurora ユーザーガイド
- Amazon Aurora DB クラスターの管理

ブルー/グリーンデプロイ戦略:

- Overview of Amazon Aurora Blue/Green Deployments

GTID ベースのレプリケーション:

- GTID ベースレプリケーションを使用する (Amazon RDS ドキュメント)

AWS Lambda:

- AWS Lambda デベロッパーガイド
- AWS Lambda 関数を使用するためのベストプラクティス

Amazon Route 53:

- Amazon Route 53 デベロッパーガイド
- 加重ルーティング

MySQL クライアントツール:

- PyMYSQL

間の Amazon RDS インスタンスのレプリケーションを自動化する AWS アカウント

Parag Nagwekar、Arun Chandapillai (Amazon Web Services)

概要

このパターンは、 AWS Step Functions と を使用して、異なる 間で Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) DB インスタンスをレプリケート、追跡、ロールバック AWS アカウント するプロセスを自動化する方法を示しています AWS Lambda。この自動化を利用すると、組織の規模に関係なく、パフォーマンスへの影響や運用上のオーバーヘッドなしに RDS DB インスタンスの大規模なレプリケーションを実行できます。また、このパターンを使用して、組織が必須のデータガバナンス戦略やコンプライアンス要件に準拠し、さまざまな AWS アカウント と 間でデータをレプリケートして冗長化することもできます AWS リージョン。Amazon RDS データの大規模なクロスアカウントレプリケーションは、非効率的でエラーが発生しやすい手動プロセスであり、コストも時間もかかりますが、このパターンの自動化は、クロスアカウントレプリケーションを安全、効果的、効率的に実現するのに役立ちます。

前提条件と制限

前提条件

- 2 つ AWS アカウント
- ソースで稼働している RDS DB インスタンス AWS アカウント
- 送信先の RDS DB インスタンスのサブネットグループ AWS アカウント
- ソースで作成 AWS アカウント され、送信先アカウントと共有される AWS Key Management Service (AWS KMS) キー (ポリシーの詳細については、このパターンの追加情報セクションを参照してください) 。
- AWS KMS key 送信先アカウントのデータベースを暗号化 AWS アカウント する送信先の 。

制限事項

- 一部の AWS のサービス は では使用できません AWS リージョン。利用可能なリージョンについては、「AWS のサービス (リージョン別)」を参照してください。特定のエンドポイントについては、「Service endpoints and quotas」ページから、サービスのリンクを選択してご確認ください。

製品バージョン

- Python 3.9 (使用 AWS Lambda)
- PostgreSQL 11.3、13.x、14.x

アーキテクチャ

テクノロジースタック

- Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)
- Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)
- AWS Key Management Service (AWS KMS)
- AWS Lambda
- AWS Secrets Manager
- AWS Step Functions

ターゲットアーキテクチャ

次の図は、Step Functions を使用して、ソースアカウント (アカウント A) からターゲットアカウント (アカウント B) への RDS DB インスタンスのスケジュールされたオンデマンドレプリケーションを調整するためのアーキテクチャを示しています。

ソースアカウント (図のアカウント A) では、Step Functions ステートマシンが以下を実行します。

1. アカウント A の RDS DB インスタンスからスナップショットを作成します。
2. アカウント A AWS KMS key から を使用してスナップショットをコピーして暗号化します。転送中の暗号化を確保するために、DB インスタンスが暗号化されているかどうかにかかわらず、スナップショットは暗号化されます。
3. アカウント B にスナップショットへのアクセス権を付与することで、アカウント B と DB スナップショットを共有します。
4. SNS トピックに通知をプッシュし、SNS トピックがアカウント B の Lambda 関数を呼び出します。

宛先アカウント (図のアカウント B) では、Lambda 関数が Step Functions ステートマシンを実行して以下を調整します。

1. 共有スナップショットをアカウント A からアカウント B にコピーし、アカウント A AWS KMS key から を使用して最初にデータを復号してから、アカウント B AWS KMS key の を使用してデータを暗号化します。
2. Secrets Manager からシークレットを読み取り、現在の DB インスタンスの名前を取得します。
3. AWS KMS key Amazon RDS の新しい名前とデフォルトを使用して、スナップショットから DB インスタンスを復元します。
4. 新しいデータベースのエンドポイントを読み取り、Secrets Manager のシークレットを新しいデータベースエンドポイントで更新します。次に、以前の DB インスタンスにタグを付けて後で削除できるようにします。
5. データベースの最新の N 個のインスタンスを保持し、他のすべてのインスタンスを削除します。

ツール

AWS のサービス

- Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) を使用して、 AWS クラウドでリレーショナルデータベースをセットアップ、運用、スケーリングできます。
- Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) は、ウェブサーバーやメールアドレスなど、パブリッシャーとクライアント間のメッセージの交換を調整および管理するのに役立ちます。
- AWS CloudFormation は、 AWS リソースをセットアップし、迅速かつ一貫してプロビジョニングし、 AWS アカウント および 全体のライフサイクルを通じてリソースを管理するのに役立ちます AWS リージョン。
- AWS Key Management Service (AWS KMS) は、データの保護に役立つ暗号化キーの作成と制御に役立ちます。
- AWS Lambda は、サーバーのプロビジョニングや管理を行うことなくコードを実行できるコンピューティングサービスです。必要に応じてコードを実行し、自動的にスケーリングするため、課金は実際に使用したコンピューティング時間に対してのみ発生します。
- AWS SDK for Python (Boto3) は、Python アプリケーション、ライブラリ、またはスクリプトを と統合するのに役立つソフトウェア開発キットです AWS のサービス。
- AWS Secrets Manager を使用すると、コード内のハードコードされた認証情報 (パスワードを含む) を Secrets Manager への API コールで置き換えて、プログラムでシークレットを取得することができます。
- AWS Step Functions は、Lambda 関数とその他の を組み合わせてビジネスクリティカルなアプリケーション AWS のサービス を構築するのに役立つサーバーレスオーケストレーションサービスです。

コードリポジトリ

このパターンのコードは、GitHub 内の「Crossaccount RDS Replication」リポジトリで利用できます。

エピック

ワンクリック AWS アカウント で 全体の RDS DB インスタンスのレプリケーションを自動化する

タスク	説明	必要なスキル
CloudFormation スタックをソースアカウントにデプロイする。	1. ソースアカウント (アカウント A) AWS マネジメントコンソール の にサインインし、CloudFormation コンソールを開きます。 2. ナビゲーションペインで、[Stacks] を選択します。 3. [スタックの作成] を選択し、[既存のリソースを使用 (リソースのインポート)] を選択します。 4. [リソースの識別] ページで [次へ] を選択します。 5. [テンプレートの指定] ページで、[テンプレートのアップロード] を選択します。 6. [ファイルを選択] を選択し、GitHub Crossaccount RDS Replication リポジトリから `Cloudformation-SourceAccountRDS.yaml` ファイルを選択して、[次へ] を選択します。 7. [スタック名] にスタックの名前を入力します。	クラウド管理者、クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
	8. [パラメータ] セクションで、スタックテンプレートで定義されている次のパラメータを指定します。 • [DestinationAccountNumber] には、移行先の RDS DB インスタンスのアカウント番号を入力します。 • [キー名] には、 AWS KMS keyを入力します。 • [ScheduleExpression] には cron 式を入力します (デフォルトは毎日午前 12:00)。 • [SourceDBIdentifier] に、ソースデータベースの名前を入力します。 • [SourceDBSnapshotName] には、スナップショットの名前を入力するか、デフォルトをそのまま使用します。 9. [次へ] を選択します。 10[スタックオプションの設定] ページで、デフォルトの値を変更せずに [次へ] を選択します。 11スタック設定を確認してから、[送信] を選択します。 12スタックの [リソース] タブを選択し、SNS トピックの Amazon リソースネーム	

タスク	説明	必要なスキル
	(ARN) を書きとめておきます。	

タスク	説明	必要なスキル
CloudFormation スタックをデスティネーションアカウントにデプロイする。	1. 送信先アカウント (アカウント B) AWS マネジメントコンソール の にサインインし、CloudFormation コンソールを開きます。 2. ナビゲーションペインで、[Stacks] を選択します。 3. [スタックの作成] を選択し、[既存のリソースを使用 (リソースのインポート)] を選択します。 4. [リソースの識別] ページで [次へ] を選択します。 5. [テンプレートの指定] ページで、[テンプレートのアップロード] を選択します。 6. [ファイル] を選択し、GitHub Crossaccount RDS Replication リポジトリから `Cloudformation-DestinationAccountRDS.yaml` ファイルを選択して、[次へ] を選択します。 7. [スタック名] にスタックの名前を入力します。 8. [パラメータ] セクションで、スタックテンプレートで定義されている次のパラメータを指定します。 • [DatabaseName] には、データベースの名前を入力します。	クラウドアーキテクト、DevOps エンジニア、クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル
	• [エンジン] には、ソースデータベースと一致するデータベースエンジンタイプを入力します。 • [DBInstanceClass] には、希望するデータベースインスタンスタイプを入力するか、デフォルトをそのまま使用します。 • [Subnetgroups] には、既存の VPC サブネットグループを入力します。サブネットグループの作成手順については、Amazon RDS ドキュメントの「ステップ 2: DB サブネットグループを作成する」を参照してください。 • [SecretName] には、パスとシークレット名を入力するか、デフォルトをそのまま使用します。 • [SGID] には、送信先クラスターのセキュリティグループ ID を入力します。 • [KMSKey] には、移行先アカウントの KMS キーの ARN を入力します。 • [NooFolderInstances] には、ロールバックのために残しておきたい RDS	

タスク	説明	必要なスキル
	DB インスタンスの古いコピーの数を入力します。 9. [次へ] を選択します。 10[スタックオプションの設定] ページで、デフォルトの値を変更せずに [次へ] を選択します。 11スタック設定を確認してから、[送信] を選択します。 12スタックの [リソース] タブを選択し、`InvokeStepFunction` の Physical ID と ARN を書きとめます。	
宛先アカウントで RDS DB インスタンスが作成されたことを確認する。	1. にサインイン AWS マネジメントコンソールし、Amazon RDS コンソールを開きます。 2. ナビゲーションペインで [データベース] を選択し、新しい RDS DB インスタンスが新しいクラスターの下に表示されることを確認します。	クラウド管理者、クラウドアーキテクト、DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル

Lambda 関数を SNS トピックにサブスクライブする。	送信先アカウント AWS Command Line Interface (アカウント B AWS CLI) の Lambda 関数をソースアカウント (アカウント A) の SNS トピックにサブスクライブするには、次の () コマンドを実行する必要があります。
	
	アカウント A で、次のコマンドを実行します。
	
	`aws sns add-permission \ --label lambda-access --aws-account-id <DestinationAccount> \ --topic-arn <Arn of SNSTopic > \ --action-name Subscribe ListSubscriptionsB yTopic`
	
	アカウント B で、次のコマンドを実行します。
	
	`aws lambda add-permi ssion \ --function-name <Name of InvokeStepFunction > \ --source-arn <Arn of SNSTopic > \ --statement-id function-with-sns \ --action lambda:In vokeFunction \`
		クラウド管理者、クラウドアーキテクト、DBA

タスク	説明	必要なスキル

	`--principal sns.amazonaws.com`
	
	アカウント B で、次のコマンドを実行します。
	
	`aws sns subscribe \ --protocol "lambda" \ --topic-arn <Arn of SNSTopic> \ --notification-endpoint <Arn of InvokeStepFunction>`	

タスク	説明	必要なスキル
ソースアカウントの RDS DB インスタンスを宛先アカウントと同期する。	ソースアカウントで Step Functions ステートマシンを起動して、オンデマンドデータベースレプリケーションを開始します。 1. Step Functions コンソールを開きます。 2. ナビゲーションペインで、[ステートマシン] を選択します。 3. ステートマシンを選択します。 4. [実行] タブで関数を選択し、[実行を開始] を選択してワークフローを開始します。 **Note** スケジュールに従って自動的にレプリケーションを実行できるようにスケジューラは用意されていますが、スケジューラはデフォルトではオフになっています。スケジューラーの Amazon CloudWatch ルールの名前は、宛先アカウントの CloudFormation スタックの [リソース] タブにあります。C	クラウドアーキテクト、DevOps エンジニア、クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル
	loudWatch イベントルールを変更する方法については、CloudWatch ドキュメントの「Deleting or Disabling a CloudWatch Events Rule」を参照してください。	
必要に応じて、データベースを以前のコピーのいずれかにロールバックする。	1. Secrets Manager コンソールを開きます。 2. シークレットのリストで、CloudFormation テンプレートを使用して作成したシークレットを選択します。アプリケーションはこのシークレットを使用してデスティネーションクラスターのデータベースにアクセスします。 3. 詳細ページからシークレット値を更新するには、[シークレット値] セクションで [シークレットを取得] の値を選択し、[編集] を選択します。 4. データベースエンドポイントの詳細を入力します。	クラウド管理者、DBA、DevOps エンジニア

関連リソース

- クロスリージョンリードレプリカ (Amazon RDS ドキュメント)
- ブルー/グリーンデプロイ (Amazon RDS ドキュメント)

追加情報

次のポリシー例を使用して、 AWS KMS key を共有できます AWS アカウント。

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Id": "cross-account-rds-kms-key",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "Enable user permissions",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam::<SourceAccount>:root"
            },
            "Action": "kms:*",
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "Allow administration of the key",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam::<DestinationAccount>:root"
            },
            "Action": [
                "kms:Create*",
                "kms:Describe*",
                "kms:Enable*",
                "kms:List*",
                "kms:Put*",
                "kms:Update*",
                "kms:Revoke*",
                "kms:Disable*",
                "kms:Get*",
                "kms:Delete*",
                "kms:ScheduleKeyDeletion",
                "kms:CancelKeyDeletion"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "Allow use of the key",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": [
```

```
                    "arn:aws:iam::<DestinationAccount>:root",
                    "arn:aws:iam::<SourceAccount>:root"
                ]
            },
            "Action": [
                "kms:Encrypt",
                "kms:Decrypt",
                "kms:ReEncrypt*",
                "kms:GenerateDataKey*",
                "kms:DescribeKey",
                "kms:CreateGrant"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

AWS Lambda および Task Scheduler を使用して、Amazon EC2 で実行されている SQL Server Express エディションのデータベースタスクを自動化する

Subhani Shaik (Amazon Web Services)

概要

このパターンでは、SQL Server Express Edition (SQL Server の無料バージョン) でデータベースタスクをスケジュールし管理する方法について紹介します。ただし、SQL Server Express Edition には、自動化されたデータベースオペレーションを処理する SQL Server エージェントサービスは付いていません。このパターンでは、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスで実行されている SQL Server Express Edition でデータベースタスクを自動化する代わりに、Task Scheduler と Lambda を使用する方法について説明します。

Task Scheduler は、ルーチンタスクの自動実行を容易にする組み込みの Windows システムユーティリティです。自動化されたオペレーションをスケジュールし管理するための仕組みを提供して、反復的なプロセスに手動で介入する必要性をなくします。AWS Lambda は、イベントに応じてコードを自動で実行するサーバーレスコンピューティングサービスで、基盤となるインフラストラクチャの管理は不要です。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブな AWS アカウント
- Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) を使って作成された仮想プライベートクラウド (VPC)
- Windows Server の Amazon EC2 インスタンス
- Windows Server の Amazon EC2 インスタンスにアタッチされた Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリューム
- SQL Server Express Edition バイナリ

制限事項

- SQL Server Express Edition の機能の制限については、Microsoft のウェブサイトを参照してください。

- 一部の AWS のサービス は では使用できません AWS リージョン。利用可能なリージョンについては、「AWS サービス (リージョン別)」を参照してください。特定のエンドポイントについては、「サービスエンドポイントとクォータ」を参照して、サービスのリンクを選択してください。

製品バージョン

- SQL Server Express Edition を使用できる SQL Server 2016 以降

アーキテクチャ

次の図は、SQL Server Express Edition をインストールした状態で実行されている Amazon EC2 インスタンスを示したものです。インスタンスには、リモートデスクトッププロトコル (RDP) クライアントまたは からアクセスできます AWS Systems Manager Session Manager。 AWS Key Management Service (AWS KMS) は Amazon EBS ボリュームのデータ暗号化を処理して、data-at-restセキュリティを確保します。インフラストラクチャには、Lambda 関数の実行のためのアクセスコントロールを提供し、アクセス許可を管理する AWS Identity and Access Management (IAM) も含まれています。Lambda 関数は Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) に保管されています。

ツール

AWS のサービス

- Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) は、Amazon EC2 インスタンスで使用するためのブロックレベルのストレージボリュームを提供します。
- Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) は、 AWS クラウドでスケーラブルなコンピューティング容量を提供します。仮想サーバーを必要な数だけ起動して、迅速にスケールアップまたはスケールダウンができます。
- AWS Identity and Access Management (IAM) は、誰を認証し、誰に使用する権限を付与するかを制御することで、 AWS リソースへのアクセスを安全に管理するのに役立ちます。
- AWS Key Management Service (AWS KMS) は、データの保護に役立つ暗号化キーの作成と制御に役立ちます。
- AWS Lambda は、サーバーのプロビジョニングや管理を行うことなくコードを実行できるコンピューティングサービスです。必要に応じてコードを実行し、自動的にスケーリングするため、課金は実際に使用したコンピューティング時間に対してのみ発生します。
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、任意の量のデータを保存、保護、取得する上で役立つクラウドベースのオブジェクトストレージサービスです。

- AWS Systems Manager Session Manager はフルマネージド AWS Systems Manager 型のツールです。Session Manager を使用することで、Amazon EC2 インスタンス、エッジデバイス、オンプレミスサーバー、仮想マシン (VM) を管理できます。
- Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) は、定義した仮想ネットワークに AWS リソースを起動するのに役立ちます。この仮想ネットワークは、ユーザー自身のデータセンターで運用されていた従来のネットワークと似ていますが、 AWSのスケーラブルなインフラストラクチャを使用できるという利点があります。

その他のツール

- Microsoft SQL Server Management Studio (SSMS) は、SQL Server コンポーネントへのアクセス、設定、管理など、SQL Server を管理するためのツールです。
- 「Python」は汎用のコンピュータプログラミング言語です。こちらを使用すると、AWS クラウドでのアプリケーションの構築、タスクの自動化、サービスの開発を行うことができます。
- Task Scheduler は、コンピュータでルーチンタスクを自動的にスケジュールするできる Microsoft のツールです。

ベストプラクティス

- Amazon EC2 のベストプラクティス
- Amazon EC2 に Microsoft SQL Server をデプロイするためのベストプラクティス
- AWS Lambda 関数を使用するためのベストプラクティス
- IAM でのセキュリティのベストプラクティス

エピック

Amazon EC2 インスタンスを作成し、SQL Server Express Edition をインストールする

タスク	説明	必要なスキル
Amazon EC2 インスタンスをデプロイします。	Amazon EC2 インスタンスを作成するには、Amazon EC2 コンソールを開き (https://console.aws.amazon.com/ec2/)、Windows Server で使用で	DBA、AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	きるインスタンスのリストから Amazon マシンイメージ (AMI) を選択します。 詳細については、 AWS ドキュメントのAmazon EC2 インスタンスの起動」を参照してください。	

タスク	説明	必要なスキル
SQL Server Express Edition をインストールする	SQL Server Express Edition をインストールするには、次の手順を実行します。 1. Amazon EC2 インスタンスに接続する、次のいずれかを選択します。 • オプション A – リモートデスクトッププロトコル (RDP) を使用します。手順については、 AWS ドキュメントの「RDP クライアントを使用して Windows インスタンスに接続する」を参照してください。 • オプション B – Amazon EC2 コンソールと を使用します AWS Systems Manager Session Manager。手順については、 AWS ドキュメントの「Session Manager を使用して Amazon EC2 インスタンスに接続する」を参照してください。 2. 必要な SQL Server Express Edition をダウンロードするには、Microsoft のウェブサイトの「Microsoft SQL Server のダウンロード」を参照してください。 3. SQL Server Express Edition をインストールするに	DBA、AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	は、Microsoft のウェブサイトの「Plan a SQL Server installation」の手順に従います。	

自動化されたデータベースメンテナンスタスクを作成する

タスク	説明	必要なスキル
ルーチンタスクを特定する。	自動化したいルーチンタスクを特定します。例えば、以下のようなタスクは自動化できる可能性があります。 • データベースのバックアップ (全体、差分、トランザクションログ) • インデックスのメンテナンスと再編成 • 統計の更新 • アプリケーション特有の操作 • データのクリーンアップまたはアーカイブ	DBA
SQL スクリプトを作成する。	SQL スクリプトを作成するには、以下を実行します。 1. メンテナンスタスクごとに SQL クエリを作成します。以下は、特定のデータベースバックアップを実行する T-SQL クエリの一例です。`Backup Database`	DBA

タスク	説明	必要なスキル
	<Database_Name> To Disk='C:\Backups\Database_Name.bak' 2. スクリプトファイルを <File Name>.sql として保存します。次に、スクリプトを Amazon EC2 インスタンスまたはネットワークファイル共有上の、サーバーのローカルドライブにあるアクセス可能な場所に保存します。	

タスク	説明	必要なスキル
アクセス許可を設定する。	アクセス許可を設定するには、以下を実行します。 1. 適切なファイルシステムのアクセス許可を設定します。手順については、Microsoft ウェブサイトの「Configure file system permissions for Database Engine access」を参照してください。 2. SQL Server サービスアカウントに必要なアクセス権があることを確認します。手順については、Microsoft ウェブサイトの「Configure Windows service accounts and permissions」を参照してください。 3. リモート共有のネットワーク接続を確認します。詳細については、 AWS ドキュメントの「ファイル共有を使用したデータへのアクセス」を参照してください。	DBA

Task Scheduler を使用してタスクを自動化する

タスク	説明	必要なスキル
バッチファイルを作成する。	• バッチファイルを作成するには、テキストエディタを使用して次のコマンドを入力します。パラメータ	AWS DevOps, DBA

タスク	説明	必要なスキル

	username と password をユーザー自身の値に置き換えます。その後、ファイルを <Name>.bat として保存します。
	
	`sqlcmd -S servername -U username -P password -i <T-SQL query path.sql>`
	
	• SQL タスク用のバッチファイルを作成するには、テキストエディタを使用して次のコマンドを入力します。パラメータ ServerName 、DatabaseName 、username、password をユーザー自身の値に置き換えます。その後、ファイルを <Name>.bat として保存します。
	
	`@echo off`
	`sqlcmd -S [ServerName] -d [DatabaseName] -U username -P password -i "PathToSQLScript\Script.sql" -o "PathToOutput\Output.txt"`	

タスク	説明	必要なスキル
Task Scheduler でタスクを作成する。	Task Scheduler でタスクを作成するには、次のステップに従います。 1. Windows 検索で taskschd.msc と入力し、Task Scheduler を開きます。 2. [アクション] メニューを選択し、[基本タスクの作成] を選択します。 3. [名前] でタスクの名前を指定し、[次へ] を選択します。 4. [トリガー] でタスクを開始する時間を選択し、[次へ] を選択します。 5. タスクの [開始] および [反復] に関する情報を入力し、[次へ] を選択します。 6. [アクション] のセクションで、[プログラムの開始] を選択し、[次へ] を選択します。 7. [プログラム/スクリプト] で、前のタスクで作成したバッチファイルのパスを指定し、[次へ] を選択します。 8. [Finish] を選択してください。 タスクを手動で実行するには、新たに作成したタスクを	DBA

タスク	説明	必要なスキル
	右クリックし、[実行] を選択します。	
タスクのステータスを表示する。	Task Scheduler でタスクのステータスを表示するには、次のステップに従います。 1. Task Scheduler から [Task Scheduler ライブラリ] に進みます。ここにすべてのタスクが表示されています。 2. 前に作成したタスクのステータスを確認するには、タスクを選択し、[履歴] タブに移動します。	DBA、AWS DevOps

でタスクを自動化する AWS Lambda

タスク	説明	必要なスキル
ソリューションを実装する。	このパターンのソリューションを実装するには、次のステップに従います。 1. Lambda 関数を作成する。手順については、 AWS ドキュメントの「最初の Lambda 関数を作成する」を参照してください。 2. Lambda 関数をスケジュールします。手順については、 AWS ドキュメントの「スケジュールに従って Lambda 関数を呼び出す」を参照してください。	AWS DevOps、DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	3. T-SQL クエリを実行します。詳細については、 AWS ドキュメントの「チュートリアル: Lambda 関数を使用して Amazon RDS データベースにアクセスする」を参照してください。このチュートリアルでは、Lambda 関数から Amazon RDS データベースに接続して SQL クエリを実行する方法について解説しています。	

トラブルシューティング

問題	ソリューション
Lambda の問題	の使用時に発生する可能性のあるエラーや問題のヘルプについては AWS Lambda、 AWS ドキュメントの「Lambda での問題のトラブルシューティング」を参照してください。

関連リソース

- Amazon EC2 インスタンスタイプ
- AWS Lambda ドキュメント
- AWS Lambda 料金
- Task Scheduler for developers (Microsoft ウェブサイト)

DR Orchestrator Framework を使用してクロスリージョンのフェイルオーバーとフェイルバックを自動化

Amazon Web Services、Jitendra Kumar、Pavithra Balasubramanian、Oliver Francis

概要

本パターンでは、DR Orchestrator Framework を使用して、エラーが発生しやすい手動ステップをオーケストレーションおよび自動化し、Amazon Web Services (AWS) リージョン全体でディザスタリカバリを実行する方法について説明します。本パターンでは以下のデータベースがカバーされています。

- Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) for MySQL、Amazon RDS for PostgreSQL、または Amazon RDS for MariaDB
- Amazon Aurora MySQL 互換エディションまたは Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディション (一元化されたファイルを使用)
- Amazon ElastiCache (Redis OSS)

DR Orchestrator Framework の機能を実際に使ってみるため、2 つの DB インスタンスまたはクラスターを作成します。プライマリは にあり AWS リージョン `us-east-1`、セカンダリは にありますus-west-2。これらのリソースを作成するには、aws-cross-region-dr-databases GitHub リポジトリの `App-Stack`フォルダにある AWS CloudFormation テンプレートを使用します。

前提条件と制限事項

一般的な前提条件

- プライマリとセカンダリの両方にデプロイされた DR オーケストレーターフレームワーク AWS リージョン
- Amazon Simple Storage Service バケット
- 2 つのサブネットと AWS セキュリティグループを持つ Virtual Private Cloud (VPC)

エンジンに固有の前提条件

- Amazon Aurora – 少なくとも 1 つの Aurora グローバルデータベースを 2 つで利用できる必要があります AWS リージョン。`us-east-1` をプライマリリージョンとして、`us-west-2` をセカンダリリージョンとして使用できます。

- Amazon ElastiCache (Redis OSS) – ElastiCache グローバルデータストアは 2 つで利用できる必要があります AWS リージョン。`use us-east-1` をプライマリリージョンとして、`us-west-2` をセカンダリリージョンとして使用できます。

Amazon RDS の制限事項

- DR Orchestrator Framework は、フェイルオーバーまたはフェイルバックの実行前にレプリケーションラグをチェックしません。レプリケーションラグは手動でチェックする必要があります。
- このソリューションは、1 つのリードレプリカを持つプライマリデータベースインスタンスを使用してテストされています。複数のリードレプリカを使用する場合は、本番環境に実装する前にソリューションを十分にテストします。

Aurora の制限事項

- 機能の可用性とサポートは、各データベースエンジンの特定のバージョン、および AWS リージョンによって異なります。クロスリージョンレプリケーションの機能およびリージョンの可用性の詳細については、「クロスリージョンリードレプリカ」を参照してください。
- Aurora グローバルデータベースには、サポートされている Aurora DB インスタンスクラスと の最大数に関する特定の設定要件があります AWS リージョン。詳細については、「Amazon Aurora Global Database の構成要件」を参照してください。
- このソリューションは、1 つのリードレプリカを持つプライマリデータベースインスタンスを使用してテストされています。複数のリードレプリカを使用する場合は、本番環境に実装する前にソリューションを十分にテストします。

ElastiCache の制限事項

- Global Datastore と ElastiCache の設定要件のリージョンの可用性については、ElastiCache ドキュメントの「前提条件と制限」を参照してください。

Amazon RDS 製品バージョン

Amazon RDS は、以下のエンジンバージョンをサポートしています。

- MySQL – Amazon RDS は、MySQL 8.0 および MySQL 5.7 バージョンを実行している DB インスタンスをサポートしています。

- PostgreSQL – Amazon RDS for PostgreSQL のサポートされているバージョンについては、「利用可能な PostgreSQL データベースバージョン」を参照してください。
- MariaDB – は、以下のバージョンの MariaDB を実行する DB インスタンスをサポートしています。
  - MariaDB 10.11
  - MariaDB 10.6
  - MariaDB 10.5

Aurora 製品バージョン

- MySQL 5.7 と互換性のある Aurora MySQL の場合、Amazon Aurora Global Database のスイッチオーバーにはバージョン 2.09.1 以降のマイナーバージョンが必要になります。

  詳細については、「Amazon Aurora Global Database の制限」を参照してください。

ElastiCache (Redis OSS) 製品バージョン

Amazon ElastiCache (Redis OSS) は、次の Redis バージョンをサポートしています。

- Redis 7.1 (拡張)
- Redis 7.0 (拡張)
- Redis 6.2 (拡張)
- Redis 6.0 (拡張)
- Redis 5.0.6 (拡張)

詳細については、「Supported ElastiCache (Redis OSS) version」を参照してください。

アーキテクチャ

Amazon RDS アーキテクチャ

Amazon RDS のアーキテクチャには、以下のリソースが含まれています。

- クライアントの読み取り/書き込みアクセス権限を持つプライマリリージョン (us-east-1) で作成された、プライマリ Amazon RDS DB インスタンス
- クライアントの読み取り専用アクセス権限を持つセカンダリリージョン (us-west-2) で作成された Amazon RDS リードレプリカ

- プライマリとセカンダリ両方のリージョンにデプロイされた DR オーケストレーターフレームワーク

図に示す内容は以下のとおりです。

1. プライマリインスタンスとセカンダリインスタンス間の非同期レプリケーション
2. プライマリリージョンのクライアントの読み取り/書き込みアクセス
3. セカンダリリージョンのクライアントの読み取り専用アクセス

Aurora のアーキテクチャ

Amazon Aurora のアーキテクチャには、以下のリソースが含まれています。

- アクティブライターエンドポイントを使用してプライマリリージョン (us-east-1) で作成されたプライマリ Aurora DB クラスター
- 非アクティブライターエンドポイントを持つセカンダリリージョン (us-west-2) で作成された Aurora DB クラスター
- プライマリとセカンダリ両方のリージョンにデプロイされた DR オーケストレーターフレームワーク

図に示す内容は以下のとおりです。

1. プライマリクラスターとセカンダリクラスター間の非同期レプリケーション
2. アクティブライターエンドポイントを持つプライマリ DB クラスター
3. 非アクティブライターエンドポイントを持つセカンダリ DB クラスター

ElastiCache (Redis OSS) のアーキテクチャ

Amazon ElastiCache (Redis OSS) のアーキテクチャには以下のリソースが含まれています。

- 2 つのクラスターで作成された ElastiCache (Redis OSS) グローバルデータストア
  1. プライマリリージョンのプライマリクラスター (us-east-1)
  2. セカンダリリージョン (us-west-2) のセカンダリクラスター

- 2 つのクラスター間の TLS 1.2 暗号化を使用した Amazon クロスリージョンリンク
- プライマリとセカンダリ両方のリージョンにデプロイされた DR オーケストレーターフレームワーク

自動化とスケール

DR Orchestrator Framework はスケーラブルで、複数の AWS データベースのフェイルオーバーまたはフェイルバックを並行してサポートします。

次のペイロードコードを使用して、アカウント内の複数の AWS データベースをフェイルオーバーできます。この例では、3 つの AWS データベース (Aurora MySQL 互換または Aurora PostgreSQL 互換などの 2 つのグローバルデータベース、および 1 つの Amazon RDS for MySQL インスタンス) が DR リージョンにフェイルオーバーします。

```
{
  "StatePayload": [
    {
      "layer": 1,
      "resources": [
        {
          "resourceType": "PlannedFailoverAurora",
          "resourceName": "Switchover (planned failover) of Amazon Aurora global
 databases (MySQL)",
          "parameters": {
            "GlobalClusterIdentifier": "!Import dr-globaldb-cluster-mysql-global-
identifier",
            "DBClusterIdentifier": "!Import dr-globaldb-cluster-mysql-cluster-
identifier"
          }
        },
        {
          "resourceType": "PlannedFailoverAurora",
          "resourceName": "Switchover (planned failover) of Amazon Aurora global
 databases (PostgreSQL)",
          "parameters": {
            "GlobalClusterIdentifier": "!Import dr-globaldb-cluster-postgres-global-
identifier",
            "DBClusterIdentifier": "!Import dr-globaldb-cluster-postgres-cluster-
identifier"
```

```
          }
        },
        {
          "resourceType": "PromoteRDSReadReplica",
          "resourceName": "Promote RDS for MySQL Read Replica",
          "parameters": {
            "RDSInstanceIdentifier": "!Import rds-mysql-instance-identifier",
            "TargetClusterIdentifier": "!Import rds-mysql-instance-global-arn"
          }
        }
      ]
    }
  ]
}
```

ツール

AWS サービス

- 「Amazon Aurora」はクラウド用に構築されたフルマネージド型のリレーショナルデータベースエンジンで、MySQL および PostgreSQL と互換性があります。
- Amazon ElastiCache は、 AWS クラウドにある分散したインメモリキャッシュ環境のセットアップ、管理、スケールに役立ちます。このパターンでは、Amazon ElastiCache (Redis OSS) を使用します。
- AWS Lambda は、サーバーのプロビジョニングや管理を行うことなくコードを実行できるコンピューティングサービスです。必要に応じてコードを実行し、自動的にスケーリングするため、課金は実際に使用したコンピューティング時間に対してのみ発生します。このパターンでは、Lambda 関数は AWS Step Functions によってステップの実行に使用されます。
- Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) を使用して、 AWS クラウドでリレーショナルデータベース (DB) をセットアップ、運用、スケーリングできます。このパターンは、Amazon RDS for MySQL、Amazon RDS for PostgreSQL、Amazon RDS for MariaDB をサポートしています。
- AWS SDK for Python (Boto3) は、Python アプリケーション、ライブラリ、またはスクリプトを と統合するのに役立ちます AWS のサービス。このパターンでは、Boto3 API はデータベースインスタンスまたはグローバルデータベースとの通信に使用されます。
- AWS Step Functions は、 AWS Lambda 関数やその他の を組み合わせてビジネスクリティカルなアプリケーション AWS のサービス を構築するのに役立つサーバーレスオーケストレーションサービスです。このパターンでは、Step Functions ステートマシンを使用して、データベースイン

スタンスまたはグローバルデータベースの、クロスリージョンフェイルオーバーとフェイルバックをオーケストレーションして実行します。

コードリポジトリ

このパターンのコードは、GitHub の aws-cross-region-dr-databases リポジトリで入手できます。

エピック

DR オーケストレーターフレームワークをインストールする

タスク	説明	必要なスキル
GitHub リポジトリのクローン作成	リポジトリを複製するには、次のコマンドを実行します。 `git clone https://github.com/aws-samples/aws-cross-region-dr-databases.git`	AWS DevOps、AWS 管理者

Lambda 関数コードを .zip ファイルアーカイブにパッケージ化します。	Lambda 関数のアーカイブファイルを作成して、DR Orchestrator Framework の依存関係を含めます。
	`cd <YOUR-LOCAL-GIT-FOLDER>/DR-Orchestration-artifacts`
	
	`bash scripts/deploy-orchestrator-sh.sh`
		AWS 管理者

S3 バケットを作成します。	DR Orchestrator Framework を最新の設定で保存するには S3 バケットが必要です。2 つの S3 バケットを作成します。1 つはプライマリリージョン (`us-east-1`)、もう	AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	1 つはセカンダリリージョン (us-west-2) です。 • dr-orchestrator-xxxxxx-us-east-1 • dr-orchestrator-xxxxxx-us-west-2 xxxxxx をランダムな値に置き換えて、バケット名を一意にします。	
サブネットとセキュリティグループを選択します。	プライマリリージョン (us-east-1) とセカンダリリージョン (us-west-2) の両方で、VPC に Lambda 関数をデプロイするための 2 つのサブネットと 1 つのセキュリティグループを作成します。 • subnet-XXXXXXX • subnet-YYYYYYY • sg-XXXXXXXXXXXX	AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
DR Orchestrator のパラメータファイルを更新します。	<YOUR-LOCAL-GIT-FOLDER>/DR-Orchestration-artifacts/cloudformation フォルダで、次の DR Orchestrator パラメータファイルを更新します。 • Orchestrator-Deployer-parameters-us-east-1.json • Orchestrator-Deployer-parameters-us-west-2.json 次のパラメータ値を使用して、x と y をリソースの名前に置き換えます。 [{ "ParameterKey": "TemplateStoreS3BucketName", "ParameterValue": "dr-orchestrator-xxxxxx-us-east-1" }, { "ParameterKey": "TemplateVPCId", "ParameterValue": "vpc-xxxxxx" }, {	AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	"ParameterKey": "TemplateLambdaSubnetID1", "ParameterValue": "subnet-xxxxx" }, { "ParameterKey": "TemplateLambdaSubnetID2", "ParameterValue": "subnet-yyyyy" }, { "ParameterKey": "TemplateLambdaSecurityGroupID", "ParameterValue": "sg-xxxxxxxxxx" }]	

タスク	説明	必要なスキル
DR Orchestrator Framework コードを S3 バケットにアップロードします。	このコードは、ローカルディレクトリよりも S3 バケットにアップロードする方が安全です。すべてのファイルとサブフォルダを含む `DR-Orchestration-artifacts` ディレクトリを S3 バケットにアップロードします。 コードをアップロードするには、次の操作を行います。 1. AWS マネジメントコンソールにサインインします。 2. Amazon S3 コンソールに移動します。 3. `dr-orchestrator-xxxxxx-us-east-1` bucket を選択します。 4. [アップロード] を選択し、[フォルダを追加] を選択します。 5. `DR-Orchestration-artifacts` フォルダを選択します。 6. アップロード を選択します。 7. `dr-orchestrator-xxxxxx-us-west-2` バケットを選択します。 8. ステップ 4 ~ 7 を繰り返します。	AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル

DR オーケストレーターフレームワークをプライマリリージョンにデプロイします。	次のコマンドを実行し、DR Orchestrator Framework をプライマリリージョン (us-east-1) にデプロイします。
	
	`cd <YOUR-LOCAL-GIT-FOLDER>/DR-Orchestration-artifacts/cloudformation`
	
	`aws cloudformation deploy \`
	`--region us-east-1 \`
	`--stack-name dr-orchestrator \`
	`--template-file Orchestrator-Deployer.yaml \`
	`--parameter-overrides file://Orchestrator-Deployer-parameters-us-east-1.json \`
	`--capabilities CAPABILITY_AUTO_EXPAND CAPABILITY_NAMED_IAM CAPABILITY_IAM \`
	`--disable-rollback`
		AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル

DR Orchestrator Framework をセカンダリリージョンにデプロイします。	セカンダリリージョン (us-west-2) で、次のコマンドを実行します。
	
	`cd <YOUR-LOCAL-GIT-FOLDER>/DR-Orchestration-artifacts/cloudformation`
	
	`aws cloudformation deploy \`
	`--region us-west-2 \`
	`--stack-name dr-orchestrator \`
	`--template-file Orchestrator-Deployer.yaml \`
	`--parameter-overrides file://Orchestrator-Deployer-parameters-us-west-2.json \`
	`--capabilities CAPABILITY_AUTO_EXPAND CAPABILITY_NAMED_IAM CAPABILITY_IAM \`
	`--disable-rollback`
		AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
デプロイメントを確認する。	CloudFormation コマンドが正常に実行されると、次の出力が返されます。 `Successfully created/updated stack - dr-orchestrator` または、 CloudFormation コンソールに移動し、`dr-orchestrator` スタックのステータスを確認できます。	AWS 管理者

データベースインスタンスまたはクラスターを作成する

タスク	説明	必要なスキル
データベースサブネットとセキュリティグループを作成します。	VPC で、プライマリ (`us-east-1`) リージョンとセカンダリ (`us-west-2`) リージョンの両方に、DB インスタンスまたはグローバルデータベース用に 2 つのサブネットと 1 つのセキュリティグループを作成します。 • `subnet-XXXXXX` • `subnet-XXXXXX` • `sg-XXXXXXXXXX`	AWS 管理者
プライマリ DB インスタンスまたはクラスターの、パラメータファイルを更新します。	`<YOUR LOCAL GIT FOLDER>/App-Stack` フォルダで、プライマリリージョ	AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	ンのパラメータファイルを更新します。 Amazon RDS RDS-MySQL-parameter-us-east-1.json ファイルで、作成したリソースの名前を付けて SubnetIds と DBSecurityGroup を更新します。 `{ "Parameters": { "SubnetIds": "subnet-xxxxxx,subnet-xxxxxx", "DBSecurityGroup": "sg-xxxxxxxxxx", "MySqlGlobalIdentifier":"rds-mysql-instance", "InitialDatabaseName": "mysqldb", "DBPortNumber": "3789", "PrimaryRegion": "us-east-1", "SecondaryRegion": "us-west-2", "KMSKeyAliasName": "rds/rds-mysql-instance-KmsKeyId" } }` Amazon Aurora	

タスク	説明	必要なスキル
	Aurora-MySQL-parameter-us-east-1.json ファイルで、作成したリソースの名前を付けて SubnetIds と DBSecurityGroup を更新します。 `{ "Parameters": { "SubnetIds": "subnet1-xxxxxx,subnet2-xxxxxx", "DBSecurityGroup": "sg-xxxxxxxxxx", "GlobalClusterIdentifier":"dr-globaldb-cluster-mysql", "DBClusterName":"dbcluster-01", "SourceDBClusterName":"dbcluster-02", "DBPortNumber": "3787", "DBInstanceClass": "db.r5.large", "InitialDatabaseName": "sampledb", "PrimaryRegion": "us-east-1", "SecondaryRegion": "us-west-2", "KMSKeyAliasName": "rds/dr-globaldb-cluster-mysql-KmsKeyId" } }` Amazon ElastiCache (Redis OSS)	

タスク	説明	必要なスキル
	ElastiCache-parameter-us-east-1.json ファイルで、作成したリソースの名前を付けて SubnetIds と DBSecurityGroup を更新します。 `{ "Parameters": { "CacheNodeType": "cache.m5.large", "DBSecurityGroup": "sg-xxxxxxxxxx", "SubnetIds": "subnet-xxxxxx,subnet-xxxxxx", "EngineVersion": "5.0.6", "GlobalReplicationGroupIdSuffix": "demo-redis-global-datastore", "NumReplicas": "1", "NumShards": "1", "ReplicationGroupId": "demo-redis-cluster", "DBPortNumber": "3788", "TransitEncryption": "true", "KMSKeyAliasName": "elasticache/demo-redis-global-datastore-KmsKeyId", "PrimaryRegion": "us-east-1", "SecondaryRegion": "us-west-2" }`	

タスク	説明	必要なスキル
	<pre>}</pre>	

タスク	説明	必要なスキル

DB インスタンスまたはクラスターをプライマリリージョンにデプロイします。	インスタンスまたはクラスターをプライマリリージョン (us-east-1) にデプロイするには、データベースエンジンに基づいて次のコマンドを実行します。
	
	Amazon RDS
	
	`cd <YOUR-LOCAL-GIT-FOLDER>/App-Stack`
	
	`aws cloudformation deploy \`
	`--region us-east-1 \`
	`--stack-name rds-mysql-app-stack \`
	`--template-file RDS-MySQL-Primary.yaml \`
	`--parameter-overrides file://RDS-MySQL-parameter-us-east-1.json \`
	`--capabilities CAPABILITY_AUTO_EXPAND CAPABILITY_NAMED_IAM CAPABILITY_IAM \`
	`--disable-rollback`
	
	Amazon Aurora
	
	`cd <YOUR-LOCAL-GIT-FOLDER>/App-Stack`
	
	`aws cloudformation deploy \`
	`--region us-east-1 \`
		AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	``` --stack-name aurora-my sql-app-stack \ --template-file Aurora- MySQL-Primary.yaml \ --parameter-overrides file://Aurora-MySQ L-parameter-us-eas t-1.json \ --capabilities CAPABILITY_AUTO_EX PAND CAPABILIT Y_NAMED_IAM CAPABILIT Y_IAM \ --disable-rollback ``` Amazon ElastiCache (Redis OSS) ``` cd <YOUR-LOCAL-GIT-FO LDER>/App-Stack aws cloudformation deploy \ --region us-east-1 -- stack-name elasticac he-ds-app-stack \ --template-file ElastiCache-Primar y.yaml \ --parameter-overrides file://ElastiCache -parameter-us-east -1.json \ --capabilities CAPABILITY_AUTO_EX PAND CAPABILIT Y_NAMED_IAM CAPABILIT Y_IAM \ --disable-rollback ```	

タスク	説明	必要なスキル
	CloudFormation リソースが正常にデプロイされたことを確認します。	

タスク	説明	必要なスキル
セカンダリ DB インスタンスまたはクラスターのパラメータファイルを更新します。	<YOUR LOCAL GIT FOLDER>/App-Stack フォルダで、セカンダリリージョンのパラメータファイルを更新します。 Amazon RDS RDS-MySQL-parameter-us-west-2.json ファイルで、作成したリソースの名前を付けて SubnetIDs と DBSecurityGroup を更新します。を、プライマリ DB インスタンスの CloudFormation スタックの Outputs セクションからMySQLKmsKeyId 取得したの値PrimaryRegionKMSKeyArn で更新します。 `{ "Parameters": { "SubnetIds": "subnet-aaaaaaaaa, subnet-bbbbbbbbb", "DBSecurityGroup": "sg-ccccccccc", "MySqlGlobalIdentifier":"rds-mysql-instance", "InitialDatabaseName": "mysqldb", "DBPortNumber": "3789", "PrimaryRegion": "us-east-1",`	AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	"SecondaryRegion": "us-west-2", "KMSKeyAliasName": "rds/rds-mysql-instance-KmsKeyId", "PrimaryRegionKMSKeyArn":"arn:aws:kms:us-east-1:xxxxxxxxx:key/mrk-xxxxxxxxxxxxxxxxx" } } Amazon Aurora Aurora-MySQL-parameter-us-west-2.json ファイルで、作成したリソースの名前を付けて SubnetIDs と DBSecurityGroup を更新します。を、プライマリ DB インスタンスの CloudFormation スタックの Outputs セクションからAuroraKmsKeyId 取得した の値PrimaryRegionKMSKeyArn で更新します。 { "Parameters": { "SubnetIds": "subnet1-aaaaaaaaa,subnet2-bbbbbbbbb", "DBSecurityGroup": "sg-ccccccccc", "GlobalClusterIdentifier":"dr-globaldb-cluster-mysql",	

タスク	説明	必要なスキル
	"DBClusterName":"dbcluster-01", "SourceDBClusterName":"dbcluster-02", "DBPortNumber": "3787", "DBInstanceClass": "db.r5.large", "InitialDatabaseName": "sampledb", "PrimaryRegion": "us-east-1", "SecondaryRegion": "us-west-2", "KMSKeyAliasName": "rds/dr-globaldb-cluster-mysql-KmsKeyId" } } Amazon ElastiCache (Redis OSS) `ElastiCache-parameter-us-west-2.json` ファイルで、作成したリソースの名前を付けて `SubnetIDs` と `DBSecurityGroup` を更新します。を、プライマリ DB インスタンスの CloudFormation スタックの Outputs セクションから`ElastiCacheKmsKeyId` 取得した の値`PrimaryRegionKMSKeyArn` で更新します。	

タスク	説明	必要なスキル

	{
	  "Parameters": {
	  "CacheNodeType": "cache.m5.large",
	  "DBSecurityGroup": "sg-ccccccccc",
	  "SubnetIds": "subnet-aaaaaaaaa, subnet-bbbbbbbbb",
	  "EngineVersion": "5.0.6",
	  "GlobalReplicationGroupIdSuffix": "demo-redis-global-datastore",
	  "NumReplicas": "1",
	  "NumShards": "1",
	  "ReplicationGroupId": "demo-redis-cluster",
	  "DBPortNumber": "3788",
	  "TransitEncryption": "true",
	  "KMSKeyAliasName": "elasticache/demo-redis-global-datastore-KmsKeyId",
	  "PrimaryRegion": "us-east-1",
	  "SecondaryRegion": "us-west-2"
	  }
	}	

タスク	説明	必要なスキル

DB インスタンスまたはクラスターをセカンダリリージョンにデプロイします。	データベースエンジンに基づいて、次のコマンドを実行します。
	
	Amazon RDS
	
	`cd <YOUR-LOCAL-GIT-FOLDER>/App-Stack`
	
	`aws cloudformation deploy \`
	`--region us-west-2 \`
	`--stack-name rds-mysql-app-stack \`
	`--template-file RDS-MySQL-DR.yaml \`
	`--parameter-overrides file://RDS-MySQL-parameter-us-west-2.json \`
	`--capabilities CAPABILITY_AUTO_EXPAND CAPABILITY_NAMED_IAM CAPABILITY_IAM \`
	`--disable-rollback`
	
	Amazon Aurora
	
	`cd <YOUR-LOCAL-GIT-FOLDER>/App-Stack`
	
	`aws cloudformation deploy \`
	`--region us-west-2 \`
	`--stack-name aurora-mysql-app-stack \`
	`--template-file Aurora-MySQL-DR.yaml \`
		AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	--parameter-overrides file://Aurora-MySQ L-parameter-us-wes t-2.json \ --capabilities CAPABILITY_AUTO_EX PAND CAPABILIT Y_NAMED_IAM CAPABILIT Y_IAM \ --disable-rollback Amazon ElastiCache (Redis OSS) cd <YOUR-LOCAL-GIT-FO LDER>/App-Stack aws cloudformation deploy \ --region us-west-2 \ --stack-name elasticac he-ds-app-stack \ --template-file ElastiCache-DR.yaml \ --parameter-overrides file://ElastiCache -parameter-us-west -2.json \ --capabilities CAPABILITY_AUTO_EX PAND CAPABILIT Y_NAMED_IAM CAPABILIT Y_IAM \ --disable-rollback CloudFormation リソースが正常にデプロイされたことを確認します。	

関連リソース

- のデータベースのディザスタリカバリ戦略 AWS (AWS 規範ガイダンス戦略)
- でリレーショナルデータベースの DR ソリューションを自動化する AWS (AWS 規範ガイダンスガイド)
- Amazon Aurora Global Database の使用
- グローバルデータストア AWS リージョン を使用した 間のレプリケーション
- でリレーショナルデータベースの DR ソリューションを自動化する AWS (AWS 規範ガイダンスガイド)

Systems Manager と EventBridge を使用した SAP HANA データベースの自動バックアップ

Ambarish Satarkar、Gaurav Rath (Amazon Web Services)

概要

このパターンでは、AWS Systems Manager、Amazon EventBridge、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)、および AWS Backint Agent for SAP HANA エージェント を使用して SAP HANA データベースのバックアップを自動化する方法を説明します。

このパターンでは、`BACKUP DATA` コマンドを使用するシェルスクリプトベースのアプローチが可能になり、多数のシステムにまたがるオペレーティングシステム (OS) インスタンスごとにスクリプトやジョブ設定を管理する必要がなくなります。

> 注: 2023 年 4 月の時点で、AWS Backup は、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) での SAP HANA データベースのサポートを発表しました。詳細については、「Amazon EC2 インスタンスのバックアップでの SAP HANA データベース」を参照してください。
>
> 組織のニーズに応じて、AWS Backup サービスを使用して SAP HANA データベースを自動的にバックアップすることも、このパターンを使用することもできます。

前提条件と制限事項

前提条件

- Systems Manager 向けに設定されているマネージド型 Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスで、サポート対象のリリースを含む既存の SAP HANA インスタンス (実行中)
- Systems Manager エージェント (SSM エージェント) 2.3.274.0 以降のバージョンがインストール済み
- パブリックアクセスが有効になっていない S3 バケット
- `hdbuserstore` という名前の `SYSTEM` キー
- オートメーションランブックをスケジュールどおりに実行するための AWS Identity and Access Management (IAM) ロール
- `AmazonSSMManagedInstanceCore` と `ssm:StartAutomationExecution` ポリシーは Systems Manager Automation サービスロールにアタッチされます。

機能制限

- AWS Backint Agent for SAP HANA は重複排除をサポートしていません。
- AWS Backint Agent for SAP HANA はデータ圧縮をサポートしていません。

製品バージョン

AWS Backint Agent は、以下のオペレーティングシステムでサポートされています。

- SUSE Linux Enterprise Server
- SUSE Linux Enterprise Server for SAP
- Red Hat Enterprise Linux for SAP

AWS Backint Agent では、以下のデータベースがサポートされています。

- SAP HANA 1.0 SP12 (シングルノードとマルチノード)
- SAP HANA 2.0 以降 (シングルノードとマルチノード)

アーキテクチャ

ターゲットテクノロジースタック

- AWS Backint Agent
- Amazon S3
- AWS Systems Manager
- Amazon EventBridge
- SAP HANA

ターゲットアーキテクチャ

次の図は、AWS Backint Agent、S3 バケット、Systems Manager と EventBridge をインストールするスクリプトを示しています。これらのスクリプトは、コマンド ドキュメントを使用して定期的なバックアップをスケジュールします。

自動化とスケール

- Systems Manager Automation ランブックを使用すると、複数の AWS Backint Agent をインストールできます。
- Systems Manager ランブックを実行するたびに、ターゲットの選択に基づいて、n 個の SAP HANA インスタンスまでスケールできます。
- EventBridge は SAP HANA のバックアップを自動化できます。

ツール

- 「AWS Backint Agent for SAP HANA」は、既存のワークフローと統合して、設定ファイルで指定した S3 バケットに SAP HANA データベースをバックアップするスタンドアロン アプリケーションです。AWS Backint Agent は SAP HANA データベースの完全バックアップ、増分バックアップ、差分バックアップをサポートしています。SAP HANA データベースサーバーで実行され、バックアップとカタログが SAP HANA データベースから AWS Backint Agent に転送されます。
- Amazon EventBridge は、アプリケーションをさまざまなソースからのデータに接続するために使用できるサーバーレスのイベントバスサービスです。EventBridge は、アプリケーション、Software as a Service (SaaS) アプリケーション、および AWS サービスからのリアルタイムデータのストリームを、AWS Lambda 関数、API デスティネーションを使用した HTTP 呼び出しエンドポイント、または他のアカウントのイベントバスなどのターゲットに配信します。
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)は、オブジェクトストレージを提供します。Simple Storage Service (Amazon S3) を使用すると、いつでもウェブ上の任意の場所から任意の量のデータを保存および取得できます。
- AWS Systems Manager は、AWS 上のインフラストラクチャを可視化し、制御するためのサービスです。Systems Manager コンソールを使用すると、複数の AWS サービスからの運用データを表示し、AWS リソース全体の運用タスクを自動化できます。

コード

このパターンのコードは、「aws-backint-automated-backup」GitHub リポジトリで利用できます。

エピック

hdbuserstore キーシステムを作成します

タスク	説明	必要なスキル

hdbuserstore キーシステムを作成します	1. /usr/sap/<SID>/HDB <Inst No>/exe に移動します。
	2. 次のコマンドを実行して、XX をSAP HANA データベースのインスタンス番号として指定します。
	`hdbuserstore -i set SYSTEM <hostname>:3XX13@SYSTEMDB SYSTEM`
	たとえば、インスタンス番号 saphanadb の SAP HANA ホスト 00 で、次のコマンドを実行します。
	`hdbuserstore -i set SYSTEM saphanadb:30013@SYSTEMDB SYSTEM`
		AWS 管理者、SAP HANA 管理者

AWS Backint Agent のインストール

タスク	説明	必要なスキル
AWS Backint Agent のインストール	AWS Backint Agent ドキュメントの「AWS Backint Agent for SAP HANA のインストー	AWS 管理者、SAP HANA 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	ルと設定」の手順に従ってください。	

Systems Manager コマンドのドキュメントを作成する

タスク	説明	必要なスキル
Systems Manager コマンドのドキュメントを作成する	1. AWS マネジメントコンソールにサインインし、AWS Systems Manager コンソールを開きます。 2. [ドキュメント] を選択し、[自分が所有] を選択します。 3. SAP HANA データベースと同じ AWS リージョンにいることを確認します。 4. [ドキュメント、コマンド、またはセッションを作成] を選択してドキュメントを作成します。 5. スペースを含まない、一意でわかりやすい名前を使用してください (たとえば、SAP HANA-Backup)。 6. [ドキュメントタイプ] が [コマンド ドキュメント] に設定されていることを確認します。 7. [コンテンツ] ヘッダーの下には、いくつかのサンプルコードがあります。JSON コードタイプが選	AWS 管理者、SAP HANA 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	択されていることを確認し、このコードを GitHub リポジトリの HDB_Backup_SSM_Document.json ファイル内にあるコードに置き換えます。 8. [ドキュメントの作成] を選択します。 9. [自分が所有] セクションでドキュメントを確認します。	

定期的にバックアップをスケジュールします

タスク	説明	必要なスキル
Amazon EventBridge を使用して定期バックアップをスケジュールします。	1. Amazon EventBridge コンソールを開き、[ルール]、[ルールの作成] の順に選択します。 2. [ルールの詳細を定義] 画面で、ルールについて一意の名前と説明を入力し、デフォルトのイベントバスを使用します。 3. [ルールタイプ] で、[スケジュール]、[次へ] の順に選択します。 4. [スケジュールを定義] 画面で、必要な頻度に基づいて適切なスケジュールパターン、cron 式または rate 式を選択します。	AWS 管理者、SAP HANA 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	5. [ターゲットの選択] 画面の [ターゲットタイプ] で、AWS サービスを選択します。[ターゲットの選択] で、[Systems Manager Run Command] を選択します。 6. 先ほど作成したドキュメントを選択します。 7. ターゲットキーとターゲット値に、インスタンス ID を指定します。タグ名とタグ値を使用し、複数のインスタンスを追加できます。 8. [自動化パラメータの設定] で、増分バックアップまたは差分バックアップに [定数] を選択します。完全バックアップを実行する場合は、[パラメータなし] を選択します。 9. [新規ロールの作成]、または [既存ロールの使用] を選択します。既存のロールを使用する場合は、ターゲットを呼び出すために必要なポリシーがあることを確認してください。 10.デフォルトの追加設定はそのままにして、[次へ] を選択します。 11.[タグの設定] 画面はオプションです。[次へ] をクリックします。	

タスク	説明	必要なスキル
	12[確認と作成] 画面で、ルール設定を確認し、[作成] を選択します。ルールは正常に作成されます。 S3 バケットパスから,バックアップの完了を確認できます。 `s3:/<your_bucket_name>/<target folder>/<SID>/usr/sap/<SID>/SYS/global/hdb/backint/DB_<SID>/` SAP HANA バックアップカタログからバックアップを確認することもできます。	

関連リソース

- 「AWS Backint Agent for SAP HANA」
- 「AWS Backint Agent for SAP HANA のインストールと設定]

Python アプリケーションを使用して Amazon DynamoDB の PynamoDB モデルと CRUD 関数を自動的に生成する

Vijit Vashishtha、Dheeraj Alimchandani、Dhananjay Karanjkar (Amazon Web Services)

概要

Amazon DynamoDB データベースオペレーションを効率的に実行するために、エンティティと作成、読み取り、更新、削除 (CRUD) オペレーション関数を要求するのが一般的です。PynamoDB は Python 3 をサポートする Python ベースのインターフェイスです。また、Amazon DynamoDB Transactions のサポート、属性値の自動シリアル化と逆シリアル化、Flask や Django などの一般的な Python フレームワークとの互換性などの機能も提供します。このパターンは、PynamoDB モデルと CRUD オペレーション関数の自動作成を合理化するライブラリを提供するため、Python と DynamoDB を使用する開発者に役立ちます。データベーステーブルに不可欠な CRUD 関数を生成する一方で、Amazon DynamoDB テーブルから PynamoDB モデルと CRUD 関数をリバースエンジニアリングすることもできます。このパターンは、Python ベースのアプリケーションを使用してデータベースオペレーションを簡素化するように設計されています。

このソリューションの主要な機能は次のとおりです。

- JSON スキーマから PynamoDB モデル – JSON スキーマファイルをインポートして Python で PynamoDB モデルを自動的に生成します。
- CRUD 関数の生成 – DynamoDB テーブルで CRUD オペレーションを実行する関数を自動的に生成します。
- DynamoDB からのリバースエンジニアリング – PynamoDB オブジェクトリレーショナルマッピング (ORM) を使用して、既存の Amazon DynamoDB テーブルの PynamoDB モデルと CRUD 関数をリバースエンジニアリングします。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブな AWS アカウント
- Python バージョン 3.8 以降がダウンロードおよびインストールされている
- Jinja2 バージョン 3.1.2 以降がダウンロードおよびインストールされている
- ORM を生成する Amazon DynamoDB テーブル

- AWS Command Line Interface (AWS CLI)、インストールおよび設定済み
- PynamoDB バージョン 5.4.1 以降がインストール済み

アーキテクチャ

ターゲットテクノロジースタック

- JSON スクリプト
- Python アプリケーション
- PynamoDB モデル
- Amazon DynamoDB データベースインスタンス

ターゲットアーキテクチャ

1. 入力 JSON スキーマファイルを作成します。この JSON スキーマファイルは、PynamoDB モデルの作成元および CRUD 関数の作成先となるそれぞれの DynamoDB テーブルの属性を表します。これには、次の 3 つの重要なキーが含まれています。
   - `name` – ターゲット DynamoDB テーブルの名前。
   - `region` – テーブル AWS リージョン がホストされている 。
   - `attributes` – パーティションキー (ハッシュ属性とも呼ばれます)、ソートキー、ローカルセカンダリインデックス、グローバルセカンダリインデックス、非キー属性など、ターゲットテーブルの一部である属性。このツールは、アプリケーションがターゲットテーブルから直接キー属性を取得するため、入力スキーマが非キー属性のみを提供することを想定しています。JSON スキーマファイルで属性を指定する方法の例については、このパターンの「追加情報」セクションを参照してください。
2. Python アプリケーションを実行し、JSON スキーマファイルを入力として指定します。
3. Python アプリケーションは、JSON スキーマファイルを読み取ります。
4. Python アプリケーションは、DynamoDB テーブルに接続し、スキーマとデータ型を取得します。アプリケーションは describe_table オペレーションを実行して、テーブルのキー属性とインデックス属性を取得します。
5. Python アプリケーションは、JSON スキーマファイルと DynamoDB テーブルの属性を組み合わせます。Jinja テンプレートエンジンを使用し、PynamoDB モデルと対応する CRUD 関数を生成します。

6. PynamoDB モデルにアクセスし、DynamoDB テーブルで CRUD オペレーションを実行します。

ツール

AWS のサービス

- Amazon DynamoDB は、フルマネージド NoSQL データベースサービスです。高速かつ予測可能でスケーラブルなパフォーマンスを提供します。

その他のツール

- Jinja は、テンプレートを最適化された Python コードにコンパイルする拡張可能なテンプレートエンジンです。このパターンでは、Jinja を使用し、テンプレート内にプレースホルダーとロジックを埋め込むことで動的コンテンツを生成します。
- PynamoDB は、Amazon DynamoDB 用の Python ベースのインターフェイスです。
- 「Python」は汎用のコンピュータプログラミング言語です。

コードリポジトリ

このパターンのコードは、GitHub Auto-generate PynamoDB models and CRUD functions リポジトリで入手できます。このリポジトリは、コントローラーパッケージとテンプレートの 2 つの主要部分に分かれています。

コントローラーパッケージ

コントローラー Python パッケージには、PynamoDB モデルと CRUD 関数の生成に役立つ主要なアプリケーションロジックが含まれています。以下の要素が含まれます。

- `input_json_validator.py` – この Python スクリプトは入力 JSON スキーマファイルを検証し、ターゲット DynamoDB テーブルのリストと各テーブルに必要な属性を含む Python オブジェクトを作成します。
- `dynamo_connection.py` – このスクリプトは DynamoDB テーブルへの接続を確立し、`describe_table` オペレーションを使用して PynamoDB モデルの作成に必要な属性を抽出します。
- `generate_model.py` – このスクリプトには、入力 JSON スキーマファイルと `describe_table` オペレーションに基づいて PynamoDB モデルを作成する Python クラス `GenerateModel` が含まれています。

- `generate_crud.py` – JSON スキーマファイルで定義されている DynamoDB テーブルの場合、このスクリプトは `GenerateCrud` オペレーションを使用して Python クラスを作成します。

テンプレート

この Python ディレクトリには、次の Jinja テンプレートが含まれています。

- `model.jinja` – この Jinja テンプレートには、PynamoDB モデルスクリプトを生成するためのテンプレート式が含まれています。
- `crud.jinja` – この Jinja テンプレートには、CRUD 関数スクリプトを生成するためのテンプレート式が含まれています。

エピック

環境をセットアップする

タスク	説明	必要なスキル
リポジトリのクローン作成	次のコマンドを入力して、Auto-generate PynamoDB models and CRUD functions リポジトリのクローンを作成します。 `git clone https://github.com/aws-samples/amazon-reverse-engineer-dynamodb.git`	アプリ開発者
Python 環境をセットアップします。	1. クローンされたリポジトリの最上位ディレクトリに移動します。 `cd amazon-reverse-engineer-dynamodb` 2. 次のコマンドを入力して、必要なライブラリとパッ	アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
	ケージをインストールします。 `pip install -r requirements.txt`	

PynamoDB モデルと CRUD 関数を生成する

タスク	説明	必要なスキル
JSON スキーマファイルを変更します。	1. クローンされたリポジトリの最上位ディレクトリに移動します。 `cd amazon-reverse-engineer-dynamodb` 2. 任意のエディタで `test.json` ファイルを開きます。このファイルをリファレンスとして使用し、独自の JSON スキーマファイルを作成することも、このファイルの値を環境に合わせて更新することもできます。 3. ターゲット DynamoDB テーブルの名前 AWS リージョン、属性値を変更します。 **Note** JSON スキーマファイルに存在しない	アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
	テーブルを定義した場合、このソリューションはそのテーブルのモデルや CRUD 関数を生成しません。 4. test.json ファイルを保存して閉じます。このファイルは新しい名前で保存することをお勧めします。	
Python アプリケーションを実行します。	次のコマンドを入力して PynamoDB モデルと CRUD 関数を生成します。ここで、<input_schema.json> は JSON スキーマファイルの名前です。 `python main.py --file <input_schema.json>`	アプリ開発者

PynamoDB モデルと CRUD 関数を検証する

タスク	説明	必要なスキル
生成された PynamoDB モデルを検証します。	1. クローンされたリポジトリの最上位ディレクトリで、次のコマンドを入力して models リポジトリに移動します。 `cd models`	アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
	2. デフォルトでは、このソリューションは PynamoDB モデルファイル `demo_model.py` に名前を付けます。このファイルが存在することを確認します。	
生成された CRUD 関数を検証します。	1. クローンされたリポジトリの最上位ディレクトリで、次のコマンドを入力して `crud` リポジトリに移動します。 `cd crud` 2. デフォルトでは、このソリューションはスクリプトに `demo_crud.py` という名前を付けます。このファイルが存在することを確認します。 3. `demo_crud.py` ファイルの Python クラスを使用し、ターゲット DynamoDB テーブルで CRUD オペレーションを実行します。オペレーションが正常に完了したことを確認します。	アプリ開発者

関連リソース

- Amazon DynamoDB のコアコンポーネント (DynamoDB ドキュメント)
- DynamoDB でのセカンダリインデックスを使用したデータアクセス性の向上 (DynamoDB ドキュメント)

追加情報

JSON スキーマファイルの属性例

```
[
{
"name": "test_table",
"region": "ap-south-1",
"attributes": [
{
"name": "id",
"type": "UnicodeAttribute"
},
{
"name": "name",
"type": "UnicodeAttribute"
},
{
"name": "age",
"type": "NumberAttribute"
}
]
}
]
```

クラウドカストディアンを使用して Amazon RDS へのパブリックアクセスをブロック

Abhay Kumar、Dwarika Patra (Amazon Web Services)

概要

多くの組織がワークロードとサービスを複数のクラウドベンダーで実行しています。このようなハイブリッドクラウド環境では、個々のクラウドプロバイダーが提供するセキュリティに加えて、クラウドインフラストラクチャには厳格なクラウドガバナンスが必要です。Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) のようなクラウドデータベースは、アクセスや許可に関する脆弱性がないか監視する必要がある重要なサービスの1つです。セキュリティグループを設定することで Amazon RDS データベースへのアクセスを制限できますが、2 つ目の保護レイヤーを追加してパブリックアクセスなどのアクションを禁止することもできます。パブリックアクセスをブロックすると、一般データ保護規則 (GDPR)、Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA)、米国国立標準技術研究所 (NIST)、Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) に準拠するのに役立ちます。

Cloud Custodian は、Amazon RDS などの Amazon Web Services (AWS) リソースにアクセス制限を適用するために使用できるオープンソースのルールエンジンです。Cloud Custodian では、定義されたセキュリティおよびコンプライアンス基準に照らして環境を検証するルールを設定できます。Cloud Custodian を使用すると、セキュリティポリシー、タグポリシーの順守、未使用リソースのガベージコレクション、コスト管理を実現することで、クラウド環境を管理できます。Cloud Custodian を使用すると、単一のインターフェイスでハイブリッドクラウド環境にガバナンスを実装できます。例えば、Cloud Custodian インターフェイスを使用して AWS および Microsoft Azure とやり取りし AWS Config、 AWS セキュリティグループや Azure ポリシーなどのメカニズムを使用する労力を減らすことができます。

このパターンでは、 で Cloud Custodian AWS を使用して Amazon RDS インスタンスにパブリックアクセシビリティの制限を適用する手順を示します。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブな AWS アカウント
- 「キーペア」
- AWS Lambda インストール済み

アーキテクチャ

次の図は、Amazon RDS での Cloud Custodian によるポリシーのデプロイ AWS Lambda、`CreateDBInstance`イベント AWS CloudTrail の開始、Lambda 関数設定の `PubliclyAccessible` false を示しています。

ツール

AWS のサービス

- AWS CloudTrail は、 のガバナンス、コンプライアンス、運用リスクを監査するのに役立ちます AWS アカウント。
- AWS Command Line Interface (AWS CLI) は、コマンドラインシェルのコマンド AWS のサービスを通じて を操作するのに役立つオープンソースツールです。
- AWS Identity and Access Management (IAM) は、誰を認証し、誰に使用を認可するかを制御することで、 AWS リソースへのアクセスを安全に管理するのに役立ちます。
- AWS Lambda は、サーバーのプロビジョニングや管理を行うことなくコードを実行できるコンピューティングサービスです。必要に応じてコードを実行し、自動的にスケーリングするため、課金は実際に使用したコンピューティング時間に対してのみ発生します。
- Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) を使用して、 AWS クラウドでリレーショナルデータベースをセットアップ、運用、スケーリングできます。

その他のツール

- 「Cloud Custodian」 は、多くの組織がパブリッククラウドアカウントの管理に使用しているツールとスクリプトを 1 つのオープンソースツールに統合します。ポリシーの定義と実施にはステートレスなルールエンジンを使用し、クラウドインフラストラクチャの指標、構造化された出力、詳細なレポート機能を備えています。サーバーレスランタイムと緊密に統合されているため、運用上のオーバーヘッドを低く抑えながらリアルタイムの修復と対応が可能です。

エピック

のセットアップ AWS CLI

タスク	説明	必要なスキル
をインストールします AWS CLI。	をインストールするには AWS CLI、 AWS ドキュメントの指示に従います。	AWS 管理者

AWS 認証情報を設定します。	や使用する AWS リージョン出力形式など AWS、 が操作 AWS CLI に使用する設定を構成します。
	
	`$>aws configure`
	`AWS Access Key ID`
	`[None]: <your_acc`
	`ess_key_id>`
	`AWS Secret Access Key`
	`[None]: <your_sec`
	`ret_access_key>`
	`Default region name`
	`[None]:`
	`Default output format`
	`[None]:`
	
	詳細については、AWS のドキュメントを参照してください。
		AWS 管理者

IAM ロールを作成します。	Lambda 実行ロールを使用して IAM ロールを作成するには、次のコマンドを実行します。
	
	`aws iam create-role`
	`--role-name lambda-`
	`ex --assume-role-poli`
	`cy-document '{"Versio`
		AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	`n": "2012-10-17", "Statement": [{ "Effect": "Allow", "Principal": {"Service": "lambda.amazonaws.com"}, "Action": "sts:AssumeRole"}]}`	

クラウドカストディアンをセットアップする

タスク	説明	必要なスキル
クラウドカストディアンをインストールします。	ご使用のオペレーティングシステムと環境に Cloud Custodian をインストールするには、「Cloud Custodian ドキュメント」の指示に従ってください。	DevOps エンジニア
クラウドカストディアンスキーマをチェックします。	ポリシーを実行できる Amazon RDS リソースの完全なリストを確認するには、以下のコマンドを使用します。 `custodian schema aws.rds`	DevOps エンジニア
クラウドカストディアンポリシーを作成します。	Cloud Custodian ポリシーファイルにあるコードを YAML 拡張子を使用して追加情報セクションに保存します。	DevOps エンジニア
パブリックにアクセス可能なフラグを変更するクラウドカストディアンアクションを定義します。	1. カストディアンコード (例:/Users/abcd/custodian/lib/python3.9/site-packages/c7n/	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	resources/rds.py) を探します。 2. rds.py で RDSSetPublicAvailability クラスを探し、追加情報セクションの c7n resources rds.py ファイルにあるコードを使用してこのクラスを変更します。	
リサルの実行を行います。	(オプション) リソースに対してアクションを実行せずに、ポリシーによってどのリソースが識別されているかを確認するには、以下のコマンドを使用します。 `custodian run -dryrun <policy_name>.yaml -s <output_directory>`	DevOps エンジニア

ポリシーをデプロイします。

タスク	説明	必要なスキル
Lambda を使用してポリシーをデプロイします。	ポリシーを実行する Lambda 関数を作成するには、次のコマンドを使用します。 `custodian run -s policy.yaml` その後、このポリシーは イベントによって開始されます	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	AWS CloudTrail `CreateDBInstance` 。 その結果、 AWS Lambda は条件に一致するインスタンスfalseのパブリックアクセス可能なフラグを に設定します。	

関連リソース

- AWS Lambda website
- Amazon RDS ウェブサイト
- Cloud Custodian のドキュメント

追加情報

クラウドカストディアンポリシー (YAML ファイル)

```
policies:
  - name: "block-public-access"
    resource: rds
    description: |
      This Enforcement blocks public access for RDS instances.
    mode:
      type: cloudtrail
      events:
        - event: CreateDBInstance # Create RDS instance cloudtrail event
          source: rds.amazonaws.com
          ids: requestParameters.dBInstanceIdentifier
      role: arn:aws:iam::1234567890:role/Custodian-compliance-role
    filters:
      - type: event
        key: 'detail.requestParameters.publiclyAccessible'
        value: true
    actions:
      - type: set-public-access
```

```
        state: false
```

c7n リソース rds.py ファイル

```
@actions.register('set-public-access')
 class RDSSetPublicAvailability(BaseAction):

     schema = type_schema(
         "set-public-access",
         state={'type': 'boolean'})
     permissions = ('rds:ModifyDBInstance',)

     def set_accessibility(self, r):
         client = local_session(self.manager.session_factory).client('rds')
         waiter = client.get_waiter('db_instance_available')
         waiter.wait(DBInstanceIdentifier=r['DBInstanceIdentifier'])
         client.modify_db_instance(
             DBInstanceIdentifier=r['DBInstanceIdentifier'],
             PubliclyAccessible=self.data.get('state', False))


     def process(self, rds):
         with self.executor_factory(max_workers=2) as w:
             futures = {w.submit(self.set_accessibility, r): r for r in rds}
             for f in as_completed(futures):
                 if f.exception():
                     self.log.error(
                         "Exception setting public access on %s  \n %s",
                         futures[f]['DBInstanceIdentifier'], f.exception())
         return rds
```

Security Hub CSPM 統合

Cloud Custodian を AWS Security Hub CSPM と統合して、セキュリティ検出結果を送信し、修復アクションを試みることができます。詳細については、「 とのクラウドカストディアン統合の発表 AWS Security Hub CSPM」を参照してください。

を使用して Amazon RDS for Microsoft SQL Server の Windows 認証を設定する AWS Managed Microsoft AD

Ramesh Babu Donti (Amazon Web Services)

概要

このパターンは、 AWS Directory Service for Microsoft Active Directory () を使用して SQL Server インスタンスの Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) の Windows 認証を設定する方法を示していますAWS Managed Microsoft AD。Windows 認証を使用すると、ユーザーはデータベース固有のユーザー名とパスワードではなく、ドメイン認証情報を使用して RDS インスタンスに接続できるようになります。

Windows 認証を有効にするには、新しい RDS SQL Server データベースの作成時に設定するか、または既存のデータベースインスタンスに Windows 認証を追加します。データベースインスタンスはと統合 AWS Managed Microsoft AD され、SQL Server データベースにアクセスするドメインユーザーに一元的な認証と認可を提供します。

このように設定することで、既存の Active Directory インフラストラクチャを生かしてセキュリティが強化され、ドメインユーザーの個別のデータベース認証情報を管理する必要がなくなります。

前提条件と制限

前提条件

- 適切なアクセス許可 AWS アカウント を持つアクティブな
- 以下を含む仮想プライベートクラウド (VPC):
  - 設定済みのインターネットゲートウェイとルートテーブル
  - パブリックサブネットの NAT ゲートウェイ (インターネットアクセスが必要なインスタンスの場合)
- AWS Identity and Access Management (IAM) ロール:
  - 次の AWS 管理ポリシーを持つドメインロール。
    - `AmazonSSMManagedInstanceCore` を有効にするには AWS Systems Manager
    - インスタンスをディレクトリに結合するアクセス許可を付与するための `AmazonSSMDirectoryServiceAccess`
  - RDS 拡張モニタリングロール (拡張モニタリングが有効になっている場合)
- セキュリティグループ:

  - Active Directory 通信ポートを許可するディレクトリサービスセキュリティグループ
  - RDP 3389 とドメイン通信を許可する Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) セキュリティグループ
  - 許可されたソースからの SQL Server ポート 1433 を許可する RDS セキュリティグループ
- ネットワーク接続:
  - サブネット間の DNS 解決とネットワーク接続が適切であること

制限事項

- RDS for SQL Server AWS Managed Microsoft AD で AWS リージョン をサポートする方法については、「リージョンとバージョンの可用性」を参照してください。
- 一部の AWS のサービス は、すべてで利用できるわけではありません AWS リージョン。利用可能なリージョンについては、「AWS のサービス (リージョン別)」を参照してください。特定のエンドポイントについては、「サービスエンドポイントとクォータ」ページを参照して、サービスのリンクを選択します。

アーキテクチャ

ソーステクノロジースタック

- オンプレミス Active Directory または AWS Managed Microsoft AD

ターゲットテクノロジースタック

- Amazon EC2
- Amazon RDS for Microsoft SQL Server
- AWS Managed Microsoft AD

ターゲットアーキテクチャ

このアーキテクチャには、以下の項目が含まれます。

- Amazon EC2 インスタンスを AWS Managed Microsoft AD ドメインに結合する IAM ロール。
- データベースの管理とテスト用の Amazon EC2 Windows インスタンス

- アベイラビリティーゾーン間で Amazon RDS インスタンスと内部リソースをホストするプライベートサブネットを持つ Amazon VPC
- ネットワークアクセス制御のためのセキュリティグループ:
  - 許可されたソースからの SQL Server ポート 1433 へのインバウンドアクセスを制御する Amazon RDS セキュリティグループ
  - ポート 3389 とドメインの通信ポートを介して RDP アクセスを管理する Amazon EC2 セキュリティグループ
  - ポート 53、88、389、445 を介した Active Directory 通信用の Directory Services セキュリティグループ
- AWS Managed Microsoft AD は、Windows リソースに一元化された認証および認可サービスを提供します。
- Windows 認証が有効になっているプライベートサブネット内の Amazon RDS for SQL Server データベースインスタンス

ツール

AWS のサービス

- Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) は、 AWS クラウドでスケーラブルなコンピューティング容量を提供します。仮想サーバーを必要な数だけ起動して、迅速にスケールアップまたはスケールダウンができます。
- Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) を使用して、 AWS クラウドでリレーショナルデータベースをセットアップ、運用、スケーリングできます。
- AWS Directory Service には、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)、Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) for SQL Server、Amazon FSx for Windows File Server AWS のサービス など、他の で Microsoft Active Directory (AD) を使用する複数の方法が用意されています。
- AWS Directory Service for Microsoft Active Directory は、ディレクトリ対応のワークロードと AWS リソースが で Microsoft Active Directory を使用できるようにします AWS クラウド。
- AWS Identity and Access Management (IAM) は、誰を認証し、誰に使用を認可するかを制御することで、 AWS リソースへのアクセスを安全に管理するのに役立ちます。

その他のサービス

- Microsoft SQL Server Management Studio (SSMS) は、SQL Server コンポーネントへのアクセス、設定、管理など、SQL Server を管理するためのツールです。

ベストプラクティス

- 一般的なベストプラクティスについては、「Amazon RDS のベストプラクティス」を参照してください。

エピック

設定 AWS Managed Microsoft AD

タスク	説明	必要なスキル
ディレクトリタイプの設定	1. から AWS マネジメントコンソール、 に移動しますAWS Directory Service。 2. [ディレクトリの設定] を選択します。 3. ディレクトリタイプに AWS Managed Microsoft AD を選択します。 4. 新しい AWS マネージド AD ドメインの作成 を選択し、次へ を選択します。	DBA、DevOps エンジニア
ディレクトリ情報の設定	[ディレクトリ情報] セクションで、必要な情報を入力し、オプションの値を保持します。 1. [エディション] で、要件を満たすエディションを選択します。	DBA、DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	2. [ディレクトリ DNS 名] に、完全修飾ドメイン名 (FQDN) を入力します。 3. [管理者パスワード] で、管理者アカウントのパスワードを設定し、[次へ] を選択します。	
VPC とサブネットの設定	1. ネットワーキングで、ターゲット VPC を選択します (少なくとも 2 つのサブネットを個別に設定する必要があります AWS アベイラビリティーゾーン)。 2. [ネットワークタイプ] で、[IPv4 のみ] を選択します。 3. サブネットで、2 つのプライベートサブネットを個別に選択し AWS アベイラビリティーゾーン、次へを選択します。	DBA、DevOps エンジニア
ディレクトリを確認して作成する	1. それぞれの設定値を確認し、[ディレクトリを作成] を選択します。 2. ディレクトリステータスが [アクティブ] に変わるまで待ちます。	DBA、DevOps エンジニア

Amazon EC2 インスタンスを作成して設定する

タスク	説明	必要なスキル
Windows 用の AMI の設定	1. から AWS マネジメントコンソール、EC2 に移動します。 2. [インスタンスを起動] を選択します。 3. [名前とタグ] に、名前と該当するすべてのタグを入力します。 4. 要件を満たす Windows Server 用の Amazon マシンイメージ (AMI) を選択します。 5. [インスタンスタイプ] で、適切なサイズのタイプを選択します。 6. [キーペア (ログイン)] で、既存のキーペアを選択するか、新しいキーペアを作成します。	DBA、DevOps エンジニア
ネットワーク設定の指定	1. [ネットワーク設定] で、AWS Directory Serviceに使用されているものと同じ VPC を選択します。 2. プライベートサブネットを選択します。 3. [ファイアウォール (セキュリティグループ)] で、RDP ポート 3389 とドメインの通信を許可するグループを作成します。	DBA、DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
ストレージの設定	必要に応じて Amazon EBS ボリュームを設定します。	DBA、DevOps エンジニア
高度な詳細を設定し、インスタンスを起動する	1. [高度な詳細] セクションを展開します。 2. ドメイン結合ディレクトリで、以前に作成した を選択します AWS Managed Microsoft AD。 3. [IAM インスタンスプロファイル] で、ポリシー `AmazonSSMManagedInstanceCore` と `AmazonSSMDirectoryServiceAccess` を持つロールを選択します。 4. すべての設定値を確認し、[インスタンスを起動] を選択します。	DBA、DevOps エンジニア

Windows 認証を使用した RDS for SQL Server の作成と設定

タスク	説明	必要なスキル
データベースを作成し、エンジンオプションを設定する	1. Aurora および RDS コンソールに移動し、[データベースの作成] を選択します。 2. [エンジンオプション] で、[Microsoft SQL Server] を選択します。	DBA、DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	3. [データベース管理のタイプ] で、[Amazon RDS] を選択します。 4. [エディション] で、要件を満たす SQL Server を選択します。 5. [エンジンバージョン] で、サポートされている最新バージョンを選択します。	
テンプレートの選択	要件を満たすサンプルテンプレートを選択します。	DBA、DevOps エンジニア
データベース設定の指定	1. [設定] セクションの [DB インスタンス識別子] で、一意の名前を入力します。 2. [マスターユーザー名] で、管理者の認証情報を設定します。 3. (オプション) [認証情報管理] で、[AWS Secrets Managerで管理] または [セルフマネージド] を選択します。	DBA、DevOps エンジニア
インスタンスの設定	[インスタンス設定] セクションの [DB インスタンスクラス] で、要件を満たすインスタンスサイズを選択します。	DBA、DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
ストレージの設定	1. [ストレージ] セクションの [ストレージタイプ] で、要件を満たすタイプを選択します。gp3、io1、または io2 のいずれかをお勧めします。 2. 必要に応じて、[ストレージ割り当て]、[プロビジョンド IOPS]、[ストレージスループット] の初期値を設定します。 3. (オプション) [追加のストレージ設定] セクションを展開し、[ストレージの自動スケーリングを有効にする] を選択します。	DBA、DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
接続の設定	1. [接続] セクションで、データベースのコンピューティングリソースへの接続を設定するかどうかを選択します。 2. VPC の場合は、 と同じ VPC を選択します AWS Directory Service。 3. [DB サブネットグループ] で、複数のアベイラビリティーゾーンにまたがるグループを選択します。 4. [パブリックアクセス] で [いいえ] を選択します。 5. VPC セキュリティグループ (ファイアウォール) の場合は、既存のグループを選択するか、SQL Server ポート 1433 を介したアクセスを許可する新しいグループを作成します。 6. 任意のアベイラビリティーゾーンを選択します。 7. [追加設定] セクションを展開し、カスタムデータベースポートを使用するかどうかを選択します。	DBA、DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
Windows 認証の設定	1. [Microsoft SQL Server Windows 認証] セクションで、[Microsoft SQL Server Windows 認証を有効にする] チェックボックスをオンにします。 2. [Windows 認証タイプ] で、[AWS Managed Microsoft AD] を選択します。 3. [ディレクトリ] で [ディレクトリを参照] を選択し、[AWS Managed Microsoft AD] を選択します。	DBA、DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
モニタリングの設定	1. [モニタリング] セクションで、標準または高度なデータベースインサイトを選択します。 2. [Performance Insights] で、[Performance Insights を有効にする] チェックボックスをオンにします。 3. 保持期間と AWS KMS キーを選択します。 4. [その他のモニタリング設定] で、[拡張モニタリング] チェックボックスをオンにします。 5. (オプション) [ログのエクスポート] で、[エラーログ] チェックボックスをオンにします。 注意: さまざまなプロセスまたはスレッドが CPU をどのように使用しているかを確認するには、各種メトリクスが役立ちます。[エラーログ] が有効になっている場合は、エラーログを Amazon CloudWatch にエクスポートすることもできます。	DBA、DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
その他の設定	1. [追加設定] セクションを展開します。 2. [DB パラメータグループ] と [DB オプショングループ] で、デフォルト値またはカスタム値を選択します。 3. 任意のタイムゾーンを設定します。 4. [照合] の値を設定します。デフォルトは `SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS` です。 5. [バックアップ] で、以下を設定します。 • [自動バックアップを有効にする] チェックボックスをオンにします。これにより、データベーススナップショットが作成されます。 • [バックアップの保持期間] で、必要な日数を選択します。 • [バックアップウィンドウ] で、必要な値を選択します。 • [バックアップレプリケーション] で、[別の AWS リージョンでレプリケーションを有効化] を選択します。 • 暗号化を有効にするチェックボックスをオン	DBA、DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	にして、 を使用してインスタンスを暗号化します AWS KMS。 6. [メンテナンスウィンドウ] で、[ウィンドウの選択] チェックボックスをオンにし、希望の時間を設定します。 7. [削除保護を有効化] チェックボックスをオンにします。	
コストを確認してデータベースを作成する	[月額コストの見積もり] セクションを確認し、[データベースの作成] を選択します。	DBA、DevOps エンジニア

データベースアクセスとテスト接続を設定する

タスク	説明	必要なスキル
Windows マシンへの接続	Windows マシンに接続し、SQL Server Management Studio を起動します。 1. RDP を使用して AWS Managed Microsoft AD 認証情報を使用して Windows マシンに接続する 2. [スタート] メニューで、「SSMS」と入力して SSMS を起動し、SQL Server Management Studio を選択します。	DBA、DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
SSMS 接続の設定	Windows 認証を使用してデータベース接続を設定します。 1. [サーバーに接続する] ダイアログボックスが表示されたら (または [オブジェクトエクスプローラー]、[接続]、[データベースエンジン] に移動)、[サーバータイプ] を [データベースエンジン] に設定します。 2. RDS SQL Server エンドポイント (例: `your-rds-instance.region.rds.amazonaws.com`) を入力します。 3. [Windows 認証] を選択します。	DBA、DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
セキュリティ設定の指定	SSMS バージョン 20 以降に必要なセキュリティパラメータを設定します。 1. [接続プロパティ] タブで、[暗号化] を [必須] に設定します。 2. [サーバー証明書を信頼する] チェックボックスをオンにします。 3. [証明書のホスト名] フィールドは空白のままにします。 4. (オプション) データベース名を設定し、必要に応じて接続タイムアウトを調整します。	DBA、DevOps エンジニア

Windows ログインの作成	1. ドメインユーザーの Windows 認証を設定してテストします。
	2. [接続] を選択して接続を確立します。
	3. クエリウィンドウで、次のコマンドを実行します。
	`CREATE LOGIN [<domainName>\<user_name>] FROM WINDOWS;`
	`GO`
		DBA、DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
Windows 認証をテストする	1. Amazon EC2 インスタンスからログアウトします。 2. ドメイン認証情報を使用して、EC2 インスタンスに再度ログインします。 3. SSMS を起動します。 4. Windows 認証を使用して接続します。 5. 接続に成功したかどうかを確認します。	DBA、DevOps エンジニア

関連リソース

- の作成 AWS Managed Microsoft AD
- Amazon EC2 Windows インスタンスを に結合する AWS Managed Microsoft AD
- Amazon RDS での Kerberos 認証でサポートされているリージョンと DB エンジン
- What is SQL Server Management Studio (SSMS)?

Amazon DynamoDB へのクロスアカウントアクセスを設定する

Amazon Web Services、Shashi Dalmia、Imhoertha Ojior、Esteban Serna Parra

概要

このパターンでは、リソースベースのポリシーを使用して、Amazon DynamoDB へのクロスアカウントアクセスを設定する手順を説明します。DynamoDB を使用するワークロードでは、セキュリティの脅威を最小限に抑え、コンプライアンス要件を満たすために、ワークロード分離戦略を使用するケースが増えています。ワークロード分離戦略を実装するには、 AWS Identity and Access Management (IAM) アイデンティティベースのポリシーを使用して DynamoDB リソースへのクロスアカウントおよびクロスリージョンアクセスが必要になることがよくあります。これには、IAM アクセス許可の設定と、 間の信頼関係の確立が含まれます AWS アカウント。

DynamoDB のリソースベースのポリシーは、クロスアカウントワークロードのセキュリティ体制を大幅に簡素化します。このパターンでは、別のアカウントの DynamoDB データベーステーブルにデータを書き込む AWS アカウント ように 1 つの で AWS Lambda 関数を設定する方法を示すステップとサンプルコードを示します。

前提条件と制限

前提条件

- 2 つの がアクティブです AWS アカウント。このパターンでは、これらのアカウントをアカウント A とアカウント B と呼びます。
- AWS Command Line Interface (AWS CLI) をインストールし、アカウント A にアクセスするように設定して、DynamoDB テーブルを作成します。このパターンの他のステップでは、IAM、DynamoDB、および Lambda コンソールの使用手順について説明します。 AWS CLI 代わりに を使用する場合は、両方のアカウントにアクセスするように設定してください。

制限事項

- 一部の AWS のサービス は では使用できません AWS リージョン。利用可能なリージョンについては、「AWS のサービス (リージョン別)」を参照してください。特定のエンドポイントについては、「サービスエンドポイントとクォータ」ページを参照して、サービスのリンクを選択します。

アーキテクチャ

次の図は、単一アカウントアーキテクチャを示しています。 AWS Lambda、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)、DynamoDB はすべて同じアカウントにあります。このシナリオでは、Lambda 関数と Amazon EC2 インスタンスは DynamoDB にアクセスできます。DynamoDB テーブルへのアクセスを許可するには、IAM でアイデンティティベースのポリシーを作成するか、DynamoDB でリソースベースのポリシーを作成します。

次の図は、マルチアカウントのアーキテクチャを示しています。ある のリソースが別のアカウントの DynamoDB テーブルにアクセス AWS アカウント する必要がある場合は、DynamoDB でリソースベースのポリシーを設定して、必要なアクセスを許可する必要があります。例えば、次の図では、リソースベースのポリシーを使用して、アカウント A の DynamoDB テーブルへのアクセスがアカウント B の Lambda 関数に許可されています。

このパターンでは、Lambda と DynamoDB 間のクロスアカウントアクセスについて説明します。両方のアカウントに適切なアクセス許可 AWS のサービス が設定されている場合、他の にも同様の手順を使用できます。例えば、アカウント A の Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットへのアクセスを Lambda 関数に許可する場合は、Amazon S3 でリソースベースのポリシーを作成し、アカウント B の Lambda 実行ロールにアクセス許可を追加します。

ツール

AWS のサービス

- Amazon DynamoDB は、フルマネージド NoSQL データベースサービスです。高速かつ予測可能でスケーラブルなパフォーマンスを提供します。
- AWS Identity and Access Management (IAM) は、AWS リソースの使用を認証および認可されたユーザーを制御することで、AWS リソースへのアクセスを安全に管理するのに役立ちます。
- AWS Lambda は、サーバーのプロビジョニングや管理を行うことなくコードを実行できるコンピューティングサービスです。必要に応じてコードを実行し、自動的にスケーリングするため、課金は実際に使用したコンピューティング時間に対してのみ発生します。

Code

このパターンでは、アカウント B の Lambda 関数を設定して、アカウント A の DynamoDB テーブルへの書き込みを行う方法を示すサンプルコードを「追加情報」セクションに用意しています。この

コードは、説明とテストのみを目的としたものです。このパターンを本番環境に実装する場合は、サンプルコードを参照用に使用し、自分の環境に合わせてカスタマイズしてください。

ベストプラクティス

- DynamoDB ドキュメントの「DynamoDB リソースベースのポリシーに関するベストプラクティス」に従ってください。
- 最小特権の原則に従い、タスクの実行に必要最小限のアクセス許可を付与します。詳細については、IAM ドキュメントの「最小限の特権を認める。」と「IAM でのセキュリティのベストプラクティス」を参照してください。

エピック

アカウント B で Lambda 関数の IAM ポリシーとロールを作成する

タスク	説明	必要なスキル
アカウント B でポリシーを作成する	この IAM ポリシーは、アカウント A の DynamoDB テーブルの PutItem アクションを許可します。 1. でアカウント B にサインインします AWS マネジメントコンソール。 2. [IAM コンソール] を開きます。 3. ナビゲーションペインで ポリシーを選択してから ポリシーの作成を選択します。 4. [アクセス許可を指定] ページのポリシーエディタで、[JSON] を選択します。 5. 以下のポリシーを入力します。 `{`	AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル
	"Version": "2012-10-17", "Statement": [{ "Sid": "Statement1", "Effect": "Allow", "Action": "dynamodb:PutItem", "Resource": "arn:aws:dynamodb:<Region>:<Account-A-ID>:table/Table-Account-A" }] } 6. <Region> と <Account-A-ID> を必要な値に置き換え、[次へ] を選択します。 7. [ポリシー名] に、ポリシーの一意の名前を入力します (例: DynamoDB-PutItem-Policy)。 8. (オプション) ポリシーの説明を入力します。 9. [Create policy] (ポリシーの作成) を選択します。	

タスク	説明	必要なスキル
アカウント A でロールを作成する	アカウント B の Lambda 関数は、この IAM ロールを使用して、アカウント A の DynamoDB テーブルにアクセスします。 1. [IAM コンソール] を開きます。 2. ナビゲーションペインで ロール を選択してから、ロールを作成する を選択します。 3. [Select trusted entity] (信頼されたエンティティを選択) で、[AWS のサービス] を選択します。 4. [ユースケース] セクションで、[Lambda] を選択します。 5. [Next: Permissions] (次のステップ: 許可) を選択します。 6. [フィルタポリシー] ボックスに「DynamoDB」と入力します。 7. DynamoDB ポリシーのリストで、`DynamoDB-PutItem-Policy` を選択します。 8. [フィルタポリシー] ボックスをクリアし、「Lambda」と入力します。	AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル
	9. Lambda ポリシーのリストで、[AWSLambdaExecute] を選択します。 10[次へ:名前、確認、および作成] を選択します。 11[ロール名] に、`DynamoDB-PutItemAccess` などのロールの一意の名前を入力します。 12(オプション) ロールの説明を追加します。 13(オプション) タグをキーバリューのペアとしてアタッチして、メタデータをロールに追加します。 14[ロールの作成] を選択してください。 ロールの作成の詳細については、「IAM ドキュメント」を参照してください。	

タスク	説明	必要なスキル
ロールの ARN を書き留めておきます。	1. IAM コンソールを開きます。 2. ナビゲーションペインで [ロール] を選択します。 3. 検索ボックスに「DynamoDB-PutItemAccess 」と入力し、ポリシーを選択します。 4. ロールの概要ページで、Amazon リソースネーム (ARN) をコピーします。この ARN は、Lambda 関数を設定するときに使用します。	AWS 全般

アカウント A でDynamoDB テーブルを作成する

タスク	説明	必要なスキル
DynamoDB テーブルを作成します。	DynamoDB テーブルを作成するには、次の AWS CLI コマンドを使用します。 `aws dynamodb create-table \ --table-name Table-Account-A \ --attribute-definitions \ AttributeName=category,AttributeType=S \ AttributeName=item,AttributeType=S \`	AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル

	--key-schema \
	Attribute Name=category,KeyType=HASH \
	Attribute Name=item,KeyType=RANGE \
	--provisioned-throughput \
	ReadCapacityUnits=5,WriteCapacityUnits=5 \
	--resource-policy \
	'{
	"Version": "2012-10-17",
	"Statement": [
	{
	"Sid": "Statement1",
	"Effect": "Allow",
	"Principal": {
	"AWS": "arn:aws:iam::<Account-B-ID>:role/<Role-Name>"
	},
	"Action": "dynamodb:PutItem",
	"Resource": "arn:aws:dynamodb:<Region>:<Account-A-ID>:table/Table-Account-A"
	}
	]	

タスク	説明	必要なスキル
	}' このコードサンプルでは、以下を置き換えます。 • <Account-B-ID> は、アカウント B の ID です。 • <Role-Name> は、作成した IAM ロール名です (DynamoDB-PutItemAccess など)。 • <Region> は、DynamoDB テーブルを作成する AWS リージョン です。 • <Account-A-ID> は、アカウント A の ID です。 **Note** create-table ステートメントでリソースベースのポリシー設定を指定するには、--resource-policy フラグを使用します。このポリシーは、アカウント A の DynamoDB テーブルの ARN を参照します。 テーブルの作成の詳細については、「DynamoDB のドキュ	

タスク	説明	必要なスキル
	メント」を参照してください。	

アカウント B で Lambda 関数を作成する

タスク	説明	必要なスキル
DynamoDB にデータを書き込むLambda 関数を作成します。	1. のアカウント B にサインインします AWS マネジメントコンソール。 2. Lambda のコンソールを開きます。 3. ナビゲーションペインで、[関数]、[関数を作成] の順に選択します。 4. [名前] に`lambda_write_function` と入力してください。 5. [ランタイム] では、Python 3.8 以降を選択します。 6. [デフォルトの実行ロールの変更] で、[既存のロールを使用する] を選択します。 7. [既存のルール] では、作成した IAM ロールを選択します (`DynamoDB-PutItemAccess` など)。 8. [関数の作成] を選択してください。 9. [コード] タブに、このパターンの「追加情報」セクションで提供されているサ	AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル
	ンプルコードを貼り付けます。このコードサンプルでは、以下を置き換えます。 • `<Account-A-ID>` は、アカウント A の ID です。 • `<Region>` は、DynamoDB テーブルを作成した AWS リージョン です。 10[デプロイ] をクリックします。 11[テスト] を選択します。これにより、テストイベントを設定するよう求められます。任意の名前 (`MyTestEventForWrite` など) で新しいイベントを作成し、設定を保存します。 12[テスト] を再度選択します。これにより、指定したイベント名で Lambda 関数が実行されます。 13.関数からの出力を確認します。これは、関数がアカウント A の DynamoDB テーブルにアクセスし、データを書き込むことができたことを示しています。 Lambda 関数の作成についての詳細は、「Lambda ドキュ	

タスク	説明	必要なスキル
	メント」を参照してください。	

クリーンアップ

タスク	説明	必要なスキル
リソースの削除	このパターンで作成されたリソースに関連するコストが発生しないようにするには、以下を実行して、これらのリソースを削除します。 1. アカウント B で、DynamoDB に接続するために作成した Lambda 関数を削除します。手順については、Lambda ドキュメントを参照してください。 2. アカウント A で、作成した DynamoDB テーブルを削除します。手順については、DynamoDB ドキュメントを参照してください。 3. セキュリティのベストプラクティスとして、不要になった IAM ポリシー (`DynamoDB-PutItem-Policy`) を削除します。詳細については、「IAM ドキュメント」を参照してください。 4. セキュリティのベストプラクティスとして、不	AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル
	要になった IAM ロール (DynamoDB-PutItemAccess) を削除します。詳細については、「IAM ドキュメント」を参照してください。	

トラブルシューティング

問題	ソリューション
Lambda 関数を作成すると、ResourceNotFoundException エラーが表示される	アカウント A の AWS リージョン と ID が正しく入力されていることを確認します。これらは DynamoDB テーブルの ARN の一部です。

関連リソース

- 「DynamoDB の使用を開始する」(DynamoDB ドキュメント)
- 最初の Lambda 関数を作成する (Lambda ドキュメント)
- DynamoDB 用のリソースベースのポリシーを使用する (DynamoDB ドキュメント)
- 「IAM ポリシーの作成」(IAM ドキュメント)
- 「クロスアカウントポリシーの評価ロジック」(IAM ドキュメント)
- 「IAM JSON ポリシー要素のリファレンス」(IAM ドキュメント)

追加情報

「サンプルコード」

```
import boto3
from datetime import datetime

dynamodb_client = boto3.client('dynamodb')
```

```
def lambda_handler(event, context):
     now = datetime.now().isoformat()
     data = dynamodb_client.put_item(TableName='arn:aws:dynamodb:<Region>:<Account-
A-ID>:table/Table-Account-A', Item={"category": {"S": "Fruit"},"item": {"S":
 "Apple"},"time": {"S": now}})
     return data
```

> **Note**
>
> DynamoDB クライアントがインスタンス化されると、テーブル名の代わりに DynamoDB テーブルの ARN が提供されます。これは、Lambda 関数が実行時に正しい DynamoDB テーブルに接続するために必要です。

AWS 上の SQL Server の Always On アベイラビリティグループで読み取り専用ルーティングを構成する

Subhani Shaik (Amazon Web Services)

概要

このパターンでは、読み取り専用ワークロードをプライマリレプリカからセカンダリレプリカにオフロードすることで、SQL Server Always On のスタンバイセカンダリレプリカを使用する方法について説明します。

データベースミラーリングには 1 対 1 のマッピングがあります。セカンダリデータベースを直接読み取ることはできないため、スナップショットを作成する必要があります。Always On アベイラビリティグループ機能は Microsoft SQL Server 2012 で導入されました。それ以降のバージョンでは、読み取り専用ルーティングなどの主要な機能が導入されています。Always On アベイラビリティグループでは、レプリカモードを読み取り専用に変更することで、セカンダリレプリカからデータを直接読み取ることができます。

Always On アベイラビリティグループソリューションは、高アベイラビリティ (HA)、ディザスタリカバリ (DR)、およびデータベースミラーリングの代替手段をサポートします。Always On アベイラビリティグループはデータベースレベルで機能し、一連のユーザーデータベースのアベイラビリティを最大化します。

SQL Server は読み取り専用ルーティングメカニズムを使用して、受信した読み取り専用接続をセカンダリ読み取りレプリカにリダイレクトします。そのためには、接続文字列に次のパラメータと値を追加する必要があります。

- `ApplicationIntent=ReadOnly`
- `Initial Catalog=<database name>`

前提条件と制限

前提条件

- 仮想プライベートクラウド (VPC)、2つのアベイラビリティーゾーン、プライベートサブネット、およびセキュリティグループを使用するアクティブな AWS アカウント
- SQL Server 2019 Enterprise Edition Amazon Machine Image を搭載し、インスタンスレベルで構成された Windows サーバーフェイルオーバークラスター (WSFC) 機能、AWS Directory Service for Microsoft Active Directory の `tagechtalk.com` という名のディレクトリの一部であるプライ

マリノード (WSFCNODE1) とセカンダリノード (WSFCNODE2) 間のSQL Server レベルで構成された Always On アベイラビリティグループを備えた 2 台のAmazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) マシン
- セカンダリレプリカで read-only を許可するように構成された 1 つ以上のノード
- Always On アベイラビリティグループに対して SQLAG1 と名付けられたリスナー
- 2 つのノードに対して同じサービスアカウントで実行されている SQL Server データベースエンジン
- SQL Server Management Studio (SSMS)
- test という名のテストデータベース

製品バージョン

- SQL Server 2014 およびそれ以降

アーキテクチャ

ターゲットテクノロジースタック

- Amazon EC2
- AWS Managed Microsoft AD
- Windows

ターゲットアーキテクチャ

次の図は、Always On アベイラビリティグループ (AG) リスナーが、接続内に ApplicationIntent パラメータを含むクエリを適切なセカンダリノードにリダイレクトする方法を示しています。

1. Always On アベイラビリティグループリスナーにリクエストが送信されます。
2. 接続文字列に ApplicationIntent パラメータがない場合、リクエストはプライマリインスタンスに送信されます。
3. 接続文字列に ApplicationIntent=ReadOnly が含まれる場合、リクエストは読み取り専用ルーティング構成でセカンダリインスタンス、つまり Always On アベイラビリティグループの WSFC に送信されます。

ツール

サービス

- AWS Directory Service for Microsoft Active Directory により、ディレクトリ対応型ワークロードと AWS リソースが、AWS クラウドの Microsoft Active Directory を使用できるようになります。
- 「Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)」は、AWS クラウドでスケーラブルなコンピューティング容量を提供します。必要な数の仮想サーバーを起動することができ、迅速にスケールアップまたはスケールダウンができます。
- Amazon FSx は、業界標準の接続プロトコルをサポートし、AWS リージョン全体で高いアベイラビリティとレプリケーションを提供するファイルシステムを提供します。

その他のサービス

- SQL Server Management Studio (SSMS) は、SQL Server インスタンスを接続、管理、および管理するためのツールです。
- sqlcmd はコマンドラインユーティリティです。

ベストプラクティス

Always On アベイラビリティグループの詳細については、SQL Server ドキュメントを参照してください。

エピック

読み取り専用ルーティングの設定

タスク	説明	必要なスキル
レプリカを読み取り専用に更新します。	プライマリレプリカとセカンダリレプリカの両方を読み取り専用に更新するには、SSMS からプライマリレプリカに接続し、「追加情報」セクションのステップ 1 コードを実行します。	DBA

タスク	説明	必要なスキル
ルーティング URL を作成する。	両方のレプリカのルーティング URL を作成するには、「追加情報」セクションのステップ 2 コードを実行します。このコードでは、`tagechtalk.com` は AWS Managed Microsoft AD ディレクトリの名前です。	DBA
ルーティングリストを作成する。	両方のレプリカのルーティングリストを作成するには、「追加情報」セクションのステップ 3 コードを実行します。	DBA
ルーティングリストを検証します。	SQL Server Management Studio からプライマリインスタンスに接続し、「追加情報」セクションのステップ 4 コードを実行してルーティングリストを検証します。	DBA

読み取り専用ルーティングのテスト

タスク	説明	必要なスキル
ApplicationIntent パラメータを使用して接続します。	1. SSMS から、Always On アベイラビリティグループの `ApplicationIntent=ReadOnly;Initial Catalog=test` という名のリスナーに接続します。 2. セカンダリレプリカとの接続が確立されます。これを	DBA

タスク	説明	必要なスキル
	テストするには、次のコマンドを実行して接続されているサーバー名を表示します。 `SELECT SERVERPROPERTY('ComputerNamePhysicalNetBios')` 出力には現在のセカンダリレプリカ名 (WSFCNODE2) が表示されます。	

タスク	説明	必要なスキル
フェイルオーバーを実行する。	1. SSMS から Always On アベイラビリティグループのリスナー名に接続します。 2. プライマリデータベースとセカンダリデータベースが同期していて、データが失われていないことを確認します。 3. 現在のプライマリレプリカがセカンダリレプリカになり、セカンダリレプリカがプライマリレプリカになるようにフェイルオーバーを実行します。 4. SSMS から、Always On アベイラビリティグループの `ApplicationIntent=ReadOnly;Initial Catalog=test` という名のリスナーに接続します。 5. セカンダリレプリカとの接続が確立されます。これをテストするには、次のコマンドを実行して接続されているサーバー名を表示します。 `SELECT SERVERPROPERTY('ComputerNamePhysicalNetBios')` 現在のセカンダリレプリカ名 (`WSFCNODE1`) が表示されます。	DBA

sqlcmd コマンドラインユーティリティを使用して接続する

タスク	説明	必要なスキル
sqlcmd を使用して接続します。	sqlcmd から接続するには、コマンドプロンプトの [追加情報] セクションからステップ 5 のコードを実行します。接続後、次のコマンドを実行して、接続されているサーバー名を表示します。 `SELECT SERVERPROPERTY('ComputerNamePhysicalNetBios') .` 出力には現在のセカンダリレプリカ名 (`WSFCNODE1 `) が表示されます。	DBA

トラブルシューティング

問題	ソリューション
リスナーの作成が失敗し、「WSFC クラスターはネットワーク名リソースをオンラインにできませんでした」というメッセージが表示された。	詳細については、Microsoft のブログ記事「リスナーの作成が失敗し、「WSFCクラスターはネットワーク名リソースをオンラインにできませんでした」というメッセージが表示される」を参照してください。
他のリスナーの問題やネットワークアクセスの問題などの潜在的な問題。	Microsoft ドキュメントの「Always On アベイラビリティグループ構成のトラブルシューティング (SQL Server)」を参照してください。

関連リソース

- Always On アベイラビリティグループの読み取り専用ルーティングの構成
- Always On アベイラビリティグループ構成のトラブルシューティング (SQL Server)

追加情報

ステップ 1. レプリカを読み取り専用に更新する

```
ALTER AVAILABILITY GROUP [SQLAG1] MODIFY REPLICA ON N'WSFCNODE1' WITH (SECONDARY_ROLE
 (ALLOW_CONNECTIONS = READ_ONLY))
GO
ALTER AVAILABILITY GROUP [SQLAG1] MODIFY REPLICA ON N'WSFCNODE2' WITH (SECONDARY_ROLE
 (ALLOW_CONNECTIONS = READ_ONLY))
GO
```

ステップ 2. ルーティング URL を作成する

```
ALTER AVAILABILITY GROUP [SQLAG1] MODIFY REPLICA ON N'WSFCNODE1' WITH (SECONDARY_ROLE
 (READ_ONLY_ROUTING_URL = N'TCP://WSFCNode1.tagechtalk.com:1433'))
GO
ALTER AVAILABILITY GROUP [SQLAG1] MODIFY REPLICA ON N'WSFCNODE2' WITH (SECONDARY_ROLE
 (READ_ONLY_ROUTING_URL = N'TCP://WSFCNode2.tagechtalk.com:1433'))
GO
```

ステップ 3. ルーティングリストを作成する

```
ALTER AVAILABILITY GROUP [SQLAG1] MODIFY REPLICA ON N'WSFCNODE1' WITH
 (PRIMARY_ROLE(READ_ONLY_ROUTING_LIST=('WSFCNODE2','WSFCNODE1')));
GO
ALTER AVAILABILITY GROUP [SQLAG1] MODIFY REPLICA ON N'WSFCNODE2' WITH (PRIMARY_ROLE
 (READ_ONLY_ROUTING_LIST=('WSFCNODE1','WSFCNODE2')));
GO
```

Step 4. ルーティングリストを検証する

```
SELECT AGSrc.replica_server_name AS PrimaryReplica, AGRepl.replica_server_name AS
 ReadOnlyReplica, AGRepl.read_only_routing_url AS RoutingURL , AGRL.routing_priority
 AS RoutingPriority FROM sys.availability_read_only_routing_lists AGRL INNER JOIN
 sys.availability_replicas AGSrc ON AGRL.replica_id = AGSrc.replica_id INNER JOIN
```

```
sys.availability_replicas AGRepl ON AGRL.read_only_replica_id = AGRepl.replica_id
INNER JOIN sys.availability_groups AV ON AV.group_id = AGSrc.group_id ORDER BY
PrimaryReplica
```

ステップ 5. SQL コマンドユーティリティ

```
sqlcmd -S SQLAG1,1433 -E -d test -K ReadOnly
```

pgAdmin の SSH トンネルを使用して接続

Jeevan Shetty、Bhanu Ganesh Gudivada (Amazon Web Services)

概要

セキュリティの原因で、データベースをプライベートサブネットに配置することは常に良いことです。データベースに対するクエリは、Amazon Web Services (AWS) クラウドのパブリックサブネットにある Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 要塞ホストを介して接続することにより実行できます。これには、開発者やデータベース管理者が一般的に使用する pgAdmin や DBeaver などのソフトウェアを Amazon EC2 ホストにインストールする必要があります。

Linux サーバーで pgAdmin を実行し、ウェブブラウザーからアクセスするには、追加の依存関係のインストール、権限の設定、および構成が必要です。

代替のソリューションとして、開発者またはデータベース管理者は pgAdmin を使用して PostgreSQL データベースに接続し、ローカルシステムから SSH トンネルを有効化します。このアプローチでは、pgAdmin はデータベースに接続する前に、パブリックサブネットの Amazon EC2 ホストを仲介ホストとして使用します。「アーキテクチャ」セクションの図は、この設定を示します。

> **Note**
>
> PostgreSQL データベースにアタッチされたセキュリティグループが Amazon EC2 ホストからのポート 5432 での接続を許可していることを確保します。

前提条件と制限事項

前提条件

- 既存の AWS アカウント
- パブリックサブネットとプライベートサブネットを備えた、仮想プライベートクラウド (VPC)
- セキュリティグループがアタッチされた EC2 インスタンス
- セキュリティグループがアタッチされた Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディションデータベース
- トンネルをセットアップするための Secure Shell (SSH) キーペア

製品バージョン

- pgAdmin バージョン 6.2+
- Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディションバージョン 12.7+

アーキテクチャ

ターゲットテクノロジースタック

- Amazon EC2
- Amazon Aurora PostgreSQL 互換

ターゲットアーキテクチャ

次の図表では、pgAdmin と SSH トンネルを使用して、インターネットゲートウェイ経由で EC2 インスタンスに接続し、そのEC2 インスタンスがデータベースに接続する方法を示しています。

ツール

AWS サービス

- 「Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディション」は、PostgreSQL デプロイのセットアップ、運用、スケーリングに役立つ、フルマネージド型のACID準拠のリレーショナルデータベースエンジンです。
- 「Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)」は、AWS クラウドでスケーラブルなコンピューティング容量を提供します。必要な数の仮想サーバーを起動することができ、迅速にスケールアップまたはスケールダウンができます。

その他のサービス

- 「pgAdmin」は、PostgreSQLのオープンソース管理ツールです。データベースオブジェクトの作成、管理、使用を支援するグラフィカルインターフェイスを提供します。

エピック

接続を作成するには

タスク	説明	必要なスキル
サーバーを作成	pgAdmin で作成を選択し、次にサーバーを選択します。サーバーを登録し、接続を設定し、サーバーダイアログを使用して SSH トンネリング経由で接続する pgAdmin の設定に関するその他のヘルプについては、「関連リソース」セクションのリンクを参照してください。	DBA
サーバーの名前を入力します。	[一般] タブで、名前を入力します。	DBA
データベースの詳細を入力します。	[接続タブ] で、次の値を入力します： • ホスト名/アドレス • [ポート] • データベースのメンテナンス • ユーザー名 • [パスワード]	DBA
Amazon EC2 サーバーの詳細を入力します。	[SSH トンネル] タブで、パブリックサブネットにある Amazon EC2 インスタンスの詳細を指定します。 • 「SSH トンネリング」を Yes に設定して、指定されたサーバーに接続する場	DBA

タスク	説明	必要なスキル
	合、pgAdmin が SSH トンネリングを使用するよう指定します。 • 「トンネルホスト」フィールドに、SSH ホストの名前または IP アドレス (10.x.x.x など) を指定します。 • 「トンネルポート」フィールドで、SSH ホストのポート (22 など) を指定します。 • 「ユーザー名」 フィールドに、SSH ホストのログイン権限を持つユーザーの名前 (例: ec2-user) を指定します。 • 認証の種類を「アイデンティティファイル」として指定し、pgAdmin が接続時にプライベートキーファイルを使用するようにします。 • プライバシー強化メール (PEM) ファイルの場所を「 アイデンティティファイル」フィールドに含めます。.pem ファイルは、Amazon EC2 のキーペアです。	
保存して接続します。	[保存] を選択してセットアップを完了し、次に SSH トンネルを使用して Aurora PostgreSQL 互換データベースに接続します。	DBA

関連リソース

- 「サーバーダイアログ」
- 「DNS サーバーに接続する」

JSON Oracleクエリを PostgreSQL データベース SQL に変換

Pinesh Singal、Lokesh Gurram (Amazon Web Services)

概要

オンプレミスからAmazon Web Services (AWS) クラウドに移行するためのこの移行プロセスでは、AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) を使用して Oracle データベースのコードを PostgreSQL データベースに変換します。ほとんどのコードは AWS SCT によって自動的に変換されます。ただし、JSON 関連の Oracle クエリは自動的に変換されません。

Oracle 12.2 バージョン以降、Oracle Database は JSON ベースのデータを行ベースのデータに変換するのに役立つさまざまな JSON 関数をサポートしています。ただし、AWS SCT は JSON ベースのデータを PostgreSQL でサポートされている言語に自動的に変換しません。

この移行パターンは、主に、`JSON_OBJECT`、`JSON_ARRAYAGG`、`JSON_TABLE`などの関数を使用する JSON 関連の Oracle クエリを Oracle データベースから PostgreSQL データベースに手動で変換することに重点を置いています。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブな AWS アカウント。
- オンプレミスの Oracle データベースインスタンス (稼働中)
- PostgreSQL または Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディションデータベースインスタンス (稼働中) の Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)

制限事項

- JSON 関連のクエリには、固定の`KEY`と`VALUE`形式が必要です。この形式を使用しないと、間違った結果が返されます。
- JSON構造の変更により、結果セクションに新しい`KEY`と`VALUE`のペアが追加された場合、SQLクエリで対応するプロシージャまたは関数を変更する必要があります。
- JSON 関連の関数の中には、以前のバージョンの Oracle と PostgreSQL でサポートされていますが、機能が少ないものもあります。

製品バージョン

- インメモリデータベース (バージョン 12.1 以降)
- Amazon RDS for PostgreSQL または Aurora PostgreSQL 互換バージョン 9.5 以降
- AWS SCT 最新バージョン (バージョン 1.0.664 を使用してテスト済み)

アーキテクチャ

ソーステクノロジースタック

- バージョン 19c の Oracle データベースインスタンス

ターゲットテクノロジースタック

- Amazon RDS for PostgreSQL または Aurora PostgreSQL 互換データベースインスタンス (バージョン 13)

ターゲットアーキテクチャ

1. AWS SCT と JSON 関数コードを使用して、ソースコードを Oracle から PostgreSQL に変換します。
2. この変換により、PostgreSQL がサポートするマイグレーションされた.sql ファイルが生成されます。
3. 変換されていない Oracle JSON ファンクションコードを PostgreSQL JSON ファンクションコードに手動で変換します。
4. ターゲット Aurora PostgreSQL 互換の DB インスタンスで.sql ファイルを実行します。

ツール

AWS サービス

- Amazon Aurora はフルマネージド型のリレーショナルデータベースエンジンで、MySQL および PostgreSQL と互換性があります。
- Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) を使用して、AWS クラウドでリレーショナルデータベース (DB) をセットアップ、運用、スケーリングできます。

- 「AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT)」は、ソースデータベーススキーマとカスタムコードの大部分をターゲットデータベースと互換性のある形式に自動的に変換することで、異種データベース移行をサポートします。

その他のサービス

- 「Oracle SQL Developer」は、従来のデプロイとクラウドベースのデプロイの両方で Oracle データベースの開発と管理を簡素化する統合開発環境です。
- pgAdminまたはDBeaver。「pgAdmin」はPostgreSQL用のオープンソース管理ツールです。データベースオブジェクトの作成、管理、使用を支援するグラフィカルインターフェイスを提供します。「DBeaver」は汎用データベースツールです。

ベストプラクティス

Oracle· クエリでは、このJSON_TABLE関数を使用する場合、デフォルトでCASTタイプが使用されます。ベストプラクティスは、PostgreSQLでもCASTを使用し、二重の大なり文字(>>)を使用することです。

詳細については、「追加情報」セクションの「Postgres_SQL_read_JSON」を参照してください。

エピック

Oracle データベースと PostgreSQL データベースに JSON データを生成します。

タスク	説明	必要なスキル
JSON データを Oracle データベースに保存します。	Oracle データベースにテーブルを作成し、そのCLOB列に JSON データを格納します。「追加情報」セクションにある「Oracle_Table_Creation_Insert_Script」を使用してください。	移行エンジニア
JSON データを PostgreSQL データベースに保存します。	PostgreSQL データベースにテーブルを作成し、そのTEXT列に JSON データを格納します。「追加情報」セ	移行エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	クションにある「Postgres_Table_Creation_Insert_Script」を使用してください。	

JSON を行形式に変換します。

タスク	説明	必要なスキル
Oracle データベースの JSON データを変換します。	JSON データを行フォーマットに読み込むための Oracle SQL クエリを記述します。詳細と構文例については、「追加情報」セクションの「Oracle_SQL_READ_JSON」を参照してください。	移行エンジニア
PostgreSQL データベース上の JSON データを変換します。	JSON データを ROW フォーマットに読み込むための PostgreSQL クエリを記述します。詳細と構文例については、「追加情報」セクションの「Postgres_SQL_Read_JSON」を参照してください。	移行エンジニア

SQL クエリを使用して JSON データを手動で変換し、JSON 形式で出力を報告します。

タスク	説明	必要なスキル
Oracle SQL クエリの集計と検証を行います。	JSON データを手動で変換するには、Oracle SQL クエリで結合、集約、検証を実行し、出力を JSON 形式でレポートします。「追加情報」セクションの「Oracle_SQ	移行エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	L_JSON_Aggregation_Join」にあるコードを使用してください。 1. JOIN — JSON 形式のデータが入力パラメータとしてクエリに渡されます。この静的データと Oracle DB テーブル`aws_test_table` 内の JSON データとの間で内部結合が行われます。 2. 検証を伴う集約 — JSON データには、`SUM`と`COUNT`集計に使用される、`accountNumber` 、`parentAccountNumber` 、`businessUnitId` , `positionId` などの値を持つ`KEY`と`VALUE`パラメータがあります。 3. JSON 形式 — 結合と集計の後、`JSON_OBJECT` および`JSON_ARRAYAGG` を使用して JSON 形式でデータがレポートされます。	

タスク	説明	必要なスキル
Postgres SQL クエリの集計と検証を行います。	JSON データを手動で変換するには、PostgreSQL クエリで結合、集約、検証を実行し、出力を JSON 形式でレポートします。「追加情報」セクションの「Postgres_SQL_JSON_Aggregation_Join」にあるコードを使用してください。 1. JOIN — JSON 形式のデータ (tab1) が入力パラメータとしてWITH句クエリに渡されます。この静的データとtabテーブル内の JSON データとの間で JOIN が行われます。aws_test_pg_table テーブルに JSON データを含むWITH句を使用して JOIN も行われます。 2. 集約 — JSON データには、SUMとCOUNTの集計に使用される、accountNumber 、parentAccountNumber 、businessUnitId 、positionId などの値を持つKEYとVALUEパラメータがあります。 3. JSON 形式 — 結合と集計の後、JSON_BUILD_OBJECT およ	移行エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	びJSON_AGGを使用して JSON 形式でデータがレポートされます。	

Oracle プロシージャを JSON クエリを含む PostgreSQL 関数に変換します。

タスク	説明	必要なスキル
Oracle プロシージャ内の JSON クエリを行に変換します。	サンプル Oracle プロシージャでは、前述の Oracle クエリと、「追加情報」セクションの「oracle_Procedure_With_Json_Query」にあるコードを使用してください。	移行エンジニア
JSON クエリを含む PostgreSQL 関数を行ベースのデータに変換します。	PostgreSQL 関数の例については、以前の PostgreSQL クエリと、「追加情報」セクションの「Postgres_function_with_Json_Query」にあるコードを使用してください。	移行エンジニア

関連リソース

- Oracle JSON 関数
- PostgreSQL JSON 関数
- Oracle JSON 関数の例
- PostgreSQL JSON 関数の例
- AWS Schema Conversion Tool

追加情報

JSON コードを Oracle データベースから PostgreSQL データベースに変換するには、次のスクリプトを順番に使用してください。

1. Oracle_Table_Creation_Insert_Script

```
create table aws_test_table(id number,created_on date default sysdate,modified_on
 date,json_doc clob);

REM INSERTING into EXPORT_TABLE
SET DEFINE OFF;
Insert into aws_test_table (ID,CREATED_ON,MODIFIED_ON,json_doc)
values (1,to_date('02-AUG-2022 12:30:14','DD-MON-YYYY HH24:MI:SS'),to_date('02-AUG-2022
 12:30:14','DD-MON-YYYY HH24:MI:SS'),TO_CLOB(q'[{
  "metadata" : {
    "upperLastNameFirstName" : "ABC XYZ",
    "upperEmailAddress" : "abc@gmail.com",
    "profileType" : "P"
  },
  "data" : {
    "onlineContactId" : "032323323",
    "displayName" : "Abc, Xyz",
    "firstName" : "Xyz",
    "lastName" : "Abc",
    "emailAddress" : "abc@gmail.com",
    "productRegistrationStatus" : "Not registered",
    "positionId" : "0100",
    "arrayPattern" : " -'",
    "a]')
|| TO_CLOB(q'[ccount" : {
      "companyId" : "SMGE",
      "businessUnitId" : 7,
      "accountNumber" : 42000,
      "parentAccountNumber" : 32000,
      "firstName" : "john",
      "lastName" : "doe",
      "street1" : "retOdertcaShr ",
      "city" : "new york",
      "postalcode" : "XY ABC",
      "country" : "United States"
    },
    "products" : [
```

```
      {
        "appUserGuid" : "i0acc4450000001823fbad478e2eab8a0",
        "id" : "0000000046",
]')
|| TO_CLOB(q'[        "name" : "ProView",
        "domain" : "EREADER",
        "registrationStatus" : false,
        "status" : "11"
      }
    ]
  }
}]'));
Insert into aws_test_table (ID,CREATED_ON,MODIFIED_ON,json_doc) values (2,to_date('02-
AUG-2022 12:30:14','DD-MON-YYYY HH24:MI:SS'),to_date('02-AUG-2022 12:30:14','DD-MON-
YYYY HH24:MI:SS'),TO_CLOB(q'[{
  "metadata" : {
    "upperLastNameFirstName" : "PQR XYZ",
    "upperEmailAddress" : "pqr@gmail.com",
    "profileType" : "P"
  },
  "data" : {
    "onlineContactId" : "54534343",
    "displayName" : "Xyz, pqr",
    "firstName" : "pqr",
    "lastName" : "Xyz",
    "emailAddress" : "pqr@gmail.com",
    "productRegistrationStatus" : "Not registered",
    "positionId" : "0090",
    "arrayPattern" : " -'",
    "account" : {
      "companyId" : "CARS",
      "busin]')
|| TO_CLOB(q'[essUnitId" : 6,
      "accountNumber" : 42001,
      "parentAccountNumber" : 32001,
      "firstName" : "terry",
      "lastName" : "whitlock",
      "street1" : "UO  123",
      "city" : "TOTORON",
      "region" : "NO",
      "postalcode" : "LKM 111",
      "country" : "Canada"
    },
    "products" : [
```

```
      {
        "appUserGuid" : "ia744d7790000016899f8cf3f417d6df6",
        "id" : "0000000014",
        "name" : "ProView eLooseleaf",
      ]')
|| TO_CLOB(q'[  "domain" : "EREADER",
        "registrationStatus" : false,
        "status" : "11"
      }
    ]
  }
}]'));

commit;
```

2。Postgres_テーブル_作成_挿入_スクリプト

```
create table aws_test_pg_table(id int,created_on date ,modified_on date,json_doc text);
insert into aws_test_pg_table(id,created_on,modified_on,json_doc)
values(1,now(),now(),'{
  "metadata" : {
    "upperLastNameFirstName" : "ABC XYZ",
    "upperEmailAddress" : "abc@gmail.com",
    "profileType" : "P"
  },
  "data" : {
    "onlineContactId" : "032323323",
    "displayName" : "Abc, Xyz",
    "firstName" : "Xyz",
    "lastName" : "Abc",
    "emailAddress" : "abc@gmail.com",
    "productRegistrationStatus" : "Not registered",
    "positionId" : "0100",
    "arrayPattern" : " -",
    "account" : {
      "companyId" : "SMGE",
      "businessUnitId" : 7,
      "accountNumber" : 42000,
      "parentAccountNumber" : 32000,
      "firstName" : "john",
      "lastName" : "doe",
      "street1" : "retOdertcaShr ",
      "city" : "new york",
```

```
      "postalcode" : "XY ABC",
      "country" : "United States"
    },
    "products" : [
      {
        "appUserGuid" : "i0acc4450000001823fbad478e2eab8a0",
        "id" : "0000000046",
        "name" : "ProView",
        "domain" : "EREADER",
        "registrationStatus" : false,
        "status" : "11"
      }
    ]
  }
}');


insert into aws_test_pg_table(id,created_on,modified_on,json_doc)
values(2,now(),now(),'{
  "metadata" : {
    "upperLastNameFirstName" : "PQR XYZ",
    "upperEmailAddress" : "pqr@gmail.com",
    "profileType" : "P"
  },
  "data" : {
    "onlineContactId" : "54534343",
    "displayName" : "Xyz, pqr",
    "firstName" : "pqr",
    "lastName" : "Xyz",
    "emailAddress" : "a*b**@h**.k**",
    "productRegistrationStatus" : "Not registered",
    "positionId" : "0090",
    "arrayPattern" : " -",
    "account" : {
      "companyId" : "CARS",
      "businessUnitId" : 6,
      "accountNumber" : 42001,
      "parentAccountNumber" : 32001,
      "firstName" : "terry",
      "lastName" : "whitlock",
      "street1" : "UO  123",
      "city" : "TOTORON",
      "region" : "NO",
      "postalcode" : "LKM 111",
```

```
      "country" : "Canada"
    },
    "products" : [
      {
        "appUserGuid" : "ia744d7790000016899f8cf3f417d6df6",
        "id" : "0000000014",
        "name" : "ProView eLooseleaf",
        "domain" : "EREADER",
        "registrationStatus" : false,
        "status" : "11"
      }
    ]
  }
}');
```

3. Oracle _SQL_Read_JSON

次のコードブロックは、Oracle JSON データを行形式に変換する方法を示しています。

クエリと構文の例

```
SELECT   JSON_OBJECT(
 'accountCounts' VALUE JSON_ARRAYAGG(
            JSON_OBJECT(
                'businessUnitId' VALUE business_unit_id,
                        'parentAccountNumber' VALUE parent_account_number,
                        'accountNumber' VALUE account_number,
                        'totalOnlineContactsCount' VALUE online_contacts_count,
                        'countByPosition' VALUE
                    JSON_OBJECT(
                        'taxProfessionalCount' VALUE tax_count,
                        'attorneyCount' VALUE attorney_count,
                        'nonAttorneyCount' VALUE non_attorney_count,
                        'clerkCount' VALUE clerk_count
                               ) ) ) ) FROM
    (SELECT   tab_data.business_unit_id,
            tab_data.parent_account_number,
            tab_data.account_number,
            SUM(1) online_contacts_count,
            SUM(CASE WHEN tab_data.position_id = '0095' THEN  1 ELSE 0 END) tax_count,
            SUM(CASE    WHEN tab_data.position_id = '0100' THEN 1 ELSE 0 END)
 attorney_count,
            SUM(CASE    WHEN tab_data.position_id = '0090' THEN 1 ELSE 0 END)
 non_attorney_count,
```

```
           SUM(CASE    WHEN tab_data.position_id = '0050' THEN 1 ELSE 0 END)
clerk_count
       FROM aws_test_table scco,JSON_TABLE ( json_doc, '$' ERROR ON ERROR
COLUMNS (
         parent_account_number NUMBER PATH
          '$.data.account.parentAccountNumber',
           account_number NUMBER PATH '$.data.account.accountNumber',
           business_unit_id NUMBER PATH '$.data.account.businessUnitId',
           position_id VARCHAR2 ( 4 ) PATH '$.data.positionId'    )
           ) AS tab_data
           INNER JOIN JSON_TABLE ( '{
       "accounts": [{
         "accountNumber": 42000,
         "parentAccountNumber": 32000,
         "businessUnitId": 7
       }, {
         "accountNumber": 42001,
         "parentAccountNumber": 32001,
         "businessUnitId": 6
       }]
     }', '$.accounts[*]' ERROR ON ERROR
     COLUMNS (
     parent_account_number PATH '$.parentAccountNumber',
     account_number PATH '$.accountNumber',
     business_unit_id PATH '$.businessUnitId')
     ) static_data
     ON ( static_data.parent_account_number = tab_data.parent_account_number
          AND static_data.account_number = tab_data.account_number
          AND static_data.business_unit_id = tab_data.business_unit_id )
       GROUP BY
           tab_data.business_unit_id,
           tab_data.parent_account_number,
           tab_data.account_number );
```

JSON ドキュメントはデータをコレクションとして保存します。各コレクションはKEYとVALUEのペアを持つことができます。すべてのVALUEは、入れ子になっているKEYとVALUEのペアを持つことができます。以下の表は、JSON文書から特定のVALUEを読み取るための情報を提供します。

キー	値の取得に使用する階層またはパス	値
profileType	metadata -> profileType	P

positionId	data -> positionId	0100
accountNumber	data -> account -> accountNumber	42000

前の表では、KEYprofileTypeはmetadataKEYのVALUEで
す。KEYpositionIdはdataKEYのVALUEで
す。KEYaccountNumberはaccountKEYのVALUE、accountKEYはdataKEYのVALUEです。

JSON ドキュメントの例

```
{
  "metadata" : {
    "upperLastNameFirstName" : "ABC XYZ",
    "upperEmailAddress" : "abc@gmail.com",
"profileType" : "P"
  },
  "data" : {
    "onlineContactId" : "032323323",
    "displayName" : "Abc, Xyz",
    "firstName" : "Xyz",
    "lastName" : "Abc",
    "emailAddress" : "abc@gmail.com",
    "productRegistrationStatus" : "Not registered",
"positionId" : "0100",
    "arrayPattern" : " -",
    "account" : {
      "companyId" : "SMGE",
      "businessUnitId" : 7,
"accountNumber" : 42000,
      "parentAccountNumber" : 32000,
      "firstName" : "john",
      "lastName" : "doe",
      "street1" : "retOdertcaShr ",
      "city" : "new york",
      "postalcode" : "XY ABC",
      "country" : "United States"
    },
    "products" : [
      {
        "appUserGuid" : "i0acc4450000001823fbad478e2eab8a0",
```

```
        "id" : "0000000046",
        "name" : "ProView",
        "domain" : "EREADER",
        "registrationStatus" : false,
        "status" : "11"
      }
    ]
  }
}
```

JSON ドキュメントから選択したフィールドを取得するために使用される SQL クエリ

```
select parent_account_number,account_number,business_unit_id,position_id from
 aws_test_table aws,JSON_TABLE ( json_doc, '$' ERROR ON ERROR
COLUMNS (
parent_account_number NUMBER PATH '$.data.account.parentAccountNumber',
account_number NUMBER PATH '$.data.account.accountNumber',
business_unit_id NUMBER PATH '$.data.account.businessUnitId',
position_id VARCHAR2 ( 4 ) PATH '$.data.positionId'
)) as sc
```

前のクエリでは、JSON_TABLEは JSON データを行形式に変換する Oracle の組み込み関数です。JSON_TABLE 関数には、JSON 形式のパラメータが必要です。

COLUMNSの各項目はあらかじめ定義されたPATHを持ち、そこで与えられたKEYに適切なVALUEが行の形式で返されます。

前のクエリの結果

親口座番号	口座番号	ビジネスユニット ID	ポジション ID
32000	42000	7	0100
32001	42001	6	0090

4. Postgres_sql_read_JSON

クエリと構文の例

```
select *
from (
```

```
select (json_doc::json->'data'->'account'->>'parentAccountNumber')::INTEGER as
 parentAccountNumber,
(json_doc::json->'data'->'account'->>'accountNumber')::INTEGER as accountNumber,
(json_doc::json->'data'->'account'->>'businessUnitId')::INTEGER as businessUnitId,
(json_doc::json->'data'->>'positionId')::VARCHAR as positionId
from aws_test_pg_table) d ;
```

Oracle では、PATHは特定のKEYおよびVALUEを識別するために使用されます。しかし、PostgreSQLはJSONからKEYとVALUEを読み取るためにHIERARCHYモデルを使用します。Oracle_SQL_Read_JSONで述べたのと同じJSONデータが、以下の例でも使われています。

CAST タイプの SQL クエリは使用できない

(強制的にCASTと入力すると、クエリは失敗し、構文エラーが発生します)。

```
select *
from (
select (json_doc::json->'data'->'account'->'parentAccountNumber') as
 parentAccountNumber,
(json_doc::json->'data'->'account'->'accountNumber')as accountNumber,
(json_doc::json->'data'->'account'->'businessUnitId') as businessUnitId,
(json_doc::json->'data'->'positionId')as positionId
from aws_test_pg_table) d ;
```

大なり演算子(>)を1つ使うと、そのKEYに定義されたVALUEが返されます。例： KEY: positionId、そして VALUE: "0100"

1 つの大なり演算子 (>) を使用する場合、CAST型は使用できません。

CAST 型の SQL クエリは許可されます

```
select *
from (
select (json_doc::json->'data'->'account'->>'parentAccountNumber')::INTEGER as
 parentAccountNumber,
(json_doc::json->'data'->'account'->>'accountNumber')::INTEGER as accountNumber,
(json_doc::json->'data'->'account'->>'businessUnitId')::INTEGER as businessUnitId,
(json_doc::json->'data'->>'positionId')::varchar as positionId
from aws_test_pg_table) d ;
```

タイプCASTを使用するには、二重大なり演算子を使用する必要があります。1 つの大なり演算子を使用すると、クエリは定義されたVALUEを返します (例えばKEY：positionId、およ

びVALUE："0100") を返します。二重大なり演算子 (>>) を使用すると、そのKEYに定義されている実際の値(二重引用符なしのKEY：positionId、およびVALUE：0100など) が返されます。

前のケースでは、parentAccountNumberはINTにCASTと入力し、accountNumberはINTにCASTと入力し、businessUnitIdはINTにCASTと入力し、positionIdはVARCHARにCASTと入力します。

次の表は、1 つの大なり演算子 (>) と二重大なり演算子 (>>) の役割を説明するクエリ結果を示しています。

最初の表のクエリでは、1 つの大なり演算子 (>) を使用しています。各列は JSON 型で、別のデータ型に変換することはできません。

親アカウント番号	AccountNumber	ビジネスユニット ID	ポジション ID
2003565430	2003564830	7	0100
2005284042	2005284042	6	0090
2000272719	2000272719	1	0100

2 番目のテーブルでは、クエリは二重大なり演算子 (>>) を使用しています。各列は列の値に基づいてCAST型をサポートします。たとえば、この場合は INTEGER と指定します。

親アカウント番号	AccountNumber	ビジネスユニット ID	ポジション ID
2003565430	2003564830	7	0100
2005284042	2005284042	6	0090
2000272719	2000272719	1	0100

5。Oracle_SQL_JSON _Aggregation_Join

サンプルクエリ

```
SELECT
    JSON_OBJECT(
        'accountCounts' VALUE JSON_ARRAYAGG(
```

```
            JSON_OBJECT(
                'businessUnitId' VALUE business_unit_id,
                        'parentAccountNumber' VALUE parent_account_number,
                        'accountNumber' VALUE account_number,
                        'totalOnlineContactsCount' VALUE online_contacts_count,
                        'countByPosition' VALUE
                    JSON_OBJECT(
                        'taxProfessionalCount' VALUE tax_count,
                        'attorneyCount' VALUE attorney_count,
                        'nonAttorneyCount' VALUE non_attorney_count,
                        'clerkCount' VALUE clerk_count
                               ) ) ) )
FROM
    (SELECT
            tab_data.business_unit_id,
            tab_data.parent_account_number,
            tab_data.account_number,
            SUM(1) online_contacts_count,
            SUM(CASE WHEN tab_data.position_id = '0095' THEN  1 ELSE 0 END) tax_count,
            SUM(CASE    WHEN tab_data.position_id = '0100' THEN 1 ELSE 0 END)
 attorney_count,
            SUM(CASE    WHEN tab_data.position_id = '0090' THEN 1 ELSE 0 END)
 non_attorney_count,
            SUM(CASE    WHEN tab_data.position_id = '0050' THEN 1 ELSE 0 END)
 clerk_count
       FROM aws_test_table scco,JSON_TABLE ( json_doc, '$' ERROR ON ERROR
 COLUMNS (
         parent_account_number NUMBER PATH
          '$.data.account.parentAccountNumber',
           account_number NUMBER PATH '$.data.account.accountNumber',
           business_unit_id NUMBER PATH '$.data.account.businessUnitId',
           position_id VARCHAR2 ( 4 ) PATH '$.data.positionId'    )
           ) AS tab_data
           INNER JOIN JSON_TABLE ( '{
       "accounts": [{
         "accountNumber": 42000,
         "parentAccountNumber": 32000,
         "businessUnitId": 7
       }, {
         "accountNumber": 42001,
         "parentAccountNumber": 32001,
         "businessUnitId": 6
       }]
     }', '$.accounts[*]' ERROR ON ERROR
```

```
      COLUMNS (
      parent_account_number PATH '$.parentAccountNumber',
      account_number PATH '$.accountNumber',
      business_unit_id PATH '$.businessUnitId')
      ) static_data
      ON ( static_data.parent_account_number = tab_data.parent_account_number
           AND static_data.account_number = tab_data.account_number
           AND static_data.business_unit_id = tab_data.business_unit_id )
        GROUP BY
            tab_data.business_unit_id,
            tab_data.parent_account_number,
            tab_data.account_number
    );
```

行レベルのデータを JSON 形式に変換するために、Oracle には、JSON_OBJECT、JSON_ARRAY、JSON_OBJECTAGG、JSON_ARRAYAGGなどの組み込み関数があります。

- JSON_OBJECTは、KEYとVALUEの 2 つのパラメータを受け入れます。KEYパラメータは本質的にハードコーディングされているか、静的である必要があります。VALUEパラメータはテーブル出力から導出されます。
- JSON_ARRAYAGGはJSON_OBJECTをパラメーターとして受け入れます。これにより、JSON_OBJECT要素のセットをリストとしてグループ化できます。たとえば、複数のレコード (データセット内の複数のKEYとVALUEペア) を持つJSON_OBJECT要素がある場合、JSON_ARRAYAGGはデータセットを追加してリストを作成します。データ構造言語によると、LISTは要素のグループです。このコンテキストでは、LISTはJSON_OBJECT要素のグループです。

次の例は、1 つのJSON_OBJECT要素を示しています。

```
{
   "taxProfessionalCount": 0,
   "attorneyCount": 0,
   "nonAttorneyCount": 1,
   "clerkCount": 0
}
```

次の例には、2 つのJSON_OBJECT要素が示され、LISTが角括弧 ([ ]) で示されています。

```
[
```

```
    {
        "taxProfessionalCount": 0,
        "attorneyCount": 0,
        "nonAttorneyCount": 1,
        "clerkCount": 0
      }
,
    {
        "taxProfessionalCount": 2,
        "attorneyCount": 1,
        "nonAttorneyCount": 3,
        "clerkCount":4
      }
]
```

SQL クエリの例

```
SELECT
    JSON_OBJECT(
        'accountCounts' VALUE JSON_ARRAYAGG(
            JSON_OBJECT(
                'businessUnitId' VALUE business_unit_id,
                        'parentAccountNumber' VALUE parent_account_number,
                        'accountNumber' VALUE account_number,
                        'totalOnlineContactsCount' VALUE online_contacts_count,
                        'countByPosition' VALUE
                    JSON_OBJECT(
                        'taxProfessionalCount' VALUE tax_count,
                        'attorneyCount' VALUE attorney_count,
                        'nonAttorneyCount' VALUE non_attorney_count,
                        'clerkCount' VALUE clerk_count
                               )
                        )
                                        )
              )
FROM
    (SELECT
            tab_data.business_unit_id,
            tab_data.parent_account_number,
            tab_data.account_number,
            SUM(1) online_contacts_count,
            SUM(CASE WHEN tab_data.position_id = '0095' THEN  1 ELSE   0 END
            )      tax_count,
```

```
            SUM(CASE    WHEN tab_data.position_id = '0100' THEN        1    ELSE
0 END
            )      attorney_count,

            SUM(CASE    WHEN tab_data.position_id = '0090' THEN        1    ELSE
0 END
            )      non_attorney_count,

            SUM(CASE    WHEN tab_data.position_id = '0050' THEN        1    ELSE
0 END
            )      clerk_count

        FROM
            aws_test_table scco,  JSON_TABLE ( json_doc, '$' ERROR ON ERROR
            COLUMNS (
            parent_account_number NUMBER PATH '$.data.account.parentAccountNumber',
            account_number NUMBER PATH '$.data.account.accountNumber',
            business_unit_id NUMBER PATH '$.data.account.businessUnitId',
            position_id VARCHAR2 ( 4 ) PATH '$.data.positionId'    )
            ) AS tab_data
            INNER JOIN JSON_TABLE ( '{
        "accounts": [{
          "accountNumber": 42000,
          "parentAccountNumber": 32000,
          "businessUnitId": 7
        }, {
          "accountNumber": 42001,
          "parentAccountNumber": 32001,
          "businessUnitId": 6
        }]
      }', '$.accounts[*]' ERROR ON ERROR
      COLUMNS (
      parent_account_number PATH '$.parentAccountNumber',
      account_number PATH '$.accountNumber',
      business_unit_id PATH '$.businessUnitId')
      ) static_data ON ( static_data.parent_account_number =
tab_data.parent_account_number
                          AND static_data.account_number = tab_data.account_number

                          AND static_data.business_unit_id =
tab_data.business_unit_id )
        GROUP BY
            tab_data.business_unit_id,
            tab_data.parent_account_number,
```

```
            tab_data.account_number
    );
```

前の SQL クエリの出力例

```
{
  "accountCounts": [
    {
      "businessUnitId": 6,
      "parentAccountNumber": 32001,
      "accountNumber": 42001,
      "totalOnlineContactsCount": 1,
      "countByPosition": {
        "taxProfessionalCount": 0,
        "attorneyCount": 0,
        "nonAttorneyCount": 1,
        "clerkCount": 0
      }
    },
    {
      "businessUnitId": 7,
      "parentAccountNumber": 32000,
      "accountNumber": 42000,
      "totalOnlineContactsCount": 1,
      "countByPosition": {
        "taxProfessionalCount": 0,
        "attorneyCount": 1,
        "nonAttorneyCount": 0,
        "clerkCount": 0
      }
    }
  ]
}
```

6。 Postgres_SQL_JSON _Aggregation_Join

PostgreSQL の組み込み関数JSON_BUILD_OBJECTとJSON_AGGが、行レベルのデータを JSON 形式に変換します。 PostgreSQL JSON_BUILD_OBJECTおよびJSON_AGGはOracleJSON_OBJECTおよびJSON_ARRAYAGGと同等です。

サンプルクエリ

```
select
```

```
JSON_BUILD_OBJECT ('accountCounts',
    JSON_AGG(
        JSON_BUILD_OBJECT ('businessUnitId',businessUnitId
        ,'parentAccountNumber',parentAccountNumber
        ,'accountNumber',accountNumber
        ,'totalOnlineContactsCount',online_contacts_count,
        'countByPosition',
            JSON_BUILD_OBJECT (
            'taxProfessionalCount',tax_professional_count
            ,'attorneyCount',attorney_count
            ,'nonAttorneyCount',non_attorney_count
            ,'clerkCount',clerk_count
            )
        )
    )
)
from (
with tab as (select * from (
select (json_doc::json->'data'->'account'->>'parentAccountNumber')::INTEGER as
 parentAccountNumber,
(json_doc::json->'data'->'account'->>'accountNumber')::INTEGER as accountNumber,
(json_doc::json->'data'->'account'->>'businessUnitId')::INTEGER as businessUnitId,
(json_doc::json->'data'->>'positionId')::varchar as positionId
from aws_test_pg_table) a ) ,
tab1 as ( select
(json_array_elements(b.jc -> 'accounts') ->> 'accountNumber')::integer accountNumber,
(json_array_elements(b.jc -> 'accounts') ->> 'businessUnitId')::integer
 businessUnitId,
(json_array_elements(b.jc -> 'accounts') ->> 'parentAccountNumber')::integer
 parentAccountNumber
from (
select '{
        "accounts": [{
          "accountNumber": 42001,
          "parentAccountNumber": 32001,
          "businessUnitId": 6
        }, {
          "accountNumber": 42000,
          "parentAccountNumber": 32000,
          "businessUnitId": 7
        }]
      }'::json as jc) b)
select
tab.businessUnitId::text,
```

```
tab.parentAccountNumber::text,
tab.accountNumber::text,
SUM(1) online_contacts_count,
SUM(CASE WHEN tab.positionId::text = '0095' THEN 1 ELSE 0  END)
 tax_professional_count,
SUM(CASE WHEN tab.positionId::text = '0100' THEN 1 ELSE 0  END)      attorney_count,
SUM(CASE  WHEN tab.positionId::text = '0090' THEN      1  ELSE      0 END)
 non_attorney_count,
SUM(CASE  WHEN tab.positionId::text = '0050' THEN      1  ELSE      0 END)
 clerk_count
from tab1,tab
where tab.parentAccountNumber::INTEGER=tab1.parentAccountNumber::INTEGER
and tab.accountNumber::INTEGER=tab1.accountNumber::INTEGER
and tab.businessUnitId::INTEGER=tab1.businessUnitId::INTEGER
GROUP BY      tab.businessUnitId::text,
            tab.parentAccountNumber::text,
            tab.accountNumber::text) a;
```

前述のクエリの出力例

OracleとPostgreSQLからの出力はまったく同じです。

```
{
  "accountCounts": [
    {
      "businessUnitId": 6,
      "parentAccountNumber": 32001,
      "accountNumber": 42001,
      "totalOnlineContactsCount": 1,
      "countByPosition": {
        "taxProfessionalCount": 0,
        "attorneyCount": 0,
        "nonAttorneyCount": 1,
        "clerkCount": 0
      }
    },
    {
      "businessUnitId": 7,
      "parentAccountNumber": 32000,
      "accountNumber": 42000,
      "totalOnlineContactsCount": 1,
      "countByPosition": {
        "taxProfessionalCount": 0,
        "attorneyCount": 1,
```

```
        "nonAttorneyCount": 0,
        "clerkCount": 0
      }
    }
  ]
}
```

7. JSON クエリ付きの Oracle_Procedure_

このコードは Oracle プロシージャを JSON SQL クエリを含む PostgreSQL 関数に変換します。クエリが JSON を行に置き換える方法と、その逆の方法を示しています。

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE p_json_test(p_in_accounts_json IN varchar2,
 p_out_accunts_json  OUT varchar2)
IS
BEGIN
/*
p_in_accounts_json paramter should have following format:
       {
        "accounts": [{
          "accountNumber": 42000,
          "parentAccountNumber": 32000,
          "businessUnitId": 7
        }, {
          "accountNumber": 42001,
          "parentAccountNumber": 32001,
          "businessUnitId": 6
        }]
      }
*/
SELECT
    JSON_OBJECT(
        'accountCounts' VALUE JSON_ARRAYAGG(
            JSON_OBJECT(
                'businessUnitId' VALUE business_unit_id,
                        'parentAccountNumber' VALUE parent_account_number,
                        'accountNumber' VALUE account_number,
                        'totalOnlineContactsCount' VALUE online_contacts_count,
                        'countByPosition' VALUE
                    JSON_OBJECT(
                        'taxProfessionalCount' VALUE tax_count,
                        'attorneyCount' VALUE attorney_count,
                        'nonAttorneyCount' VALUE non_attorney_count,
```

```
                        'clerkCount' VALUE clerk_count
                               ) ) ) )
into p_out_accunts_json
FROM
    (SELECT
            tab_data.business_unit_id,
            tab_data.parent_account_number,
            tab_data.account_number,
            SUM(1) online_contacts_count,
            SUM(CASE WHEN tab_data.position_id = '0095' THEN  1 ELSE 0 END) tax_count,
            SUM(CASE    WHEN tab_data.position_id = '0100' THEN 1 ELSE 0 END)
 attorney_count,
            SUM(CASE    WHEN tab_data.position_id = '0090' THEN 1 ELSE 0 END)
 non_attorney_count,
            SUM(CASE    WHEN tab_data.position_id = '0050' THEN 1 ELSE 0 END)
 clerk_count
        FROM aws_test_table scco,JSON_TABLE ( json_doc, '$' ERROR ON ERROR
            COLUMNS (
            parent_account_number NUMBER PATH '$.data.account.parentAccountNumber',
            account_number NUMBER PATH '$.data.account.accountNumber',
            business_unit_id NUMBER PATH '$.data.account.businessUnitId',
            position_id VARCHAR2 ( 4 ) PATH '$.data.positionId'    )
            ) AS tab_data
            INNER JOIN JSON_TABLE ( p_in_accounts_json, '$.accounts[*]' ERROR ON ERROR

      COLUMNS (
      parent_account_number PATH '$.parentAccountNumber',
      account_number PATH '$.accountNumber',
      business_unit_id PATH '$.businessUnitId')
      ) static_data
      ON ( static_data.parent_account_number = tab_data.parent_account_number
           AND static_data.account_number = tab_data.account_number
           AND static_data.business_unit_id = tab_data.business_unit_id )
        GROUP BY
            tab_data.business_unit_id,
            tab_data.parent_account_number,
            tab_data.account_number
    );
EXCEPTION
WHEN OTHERS THEN
   raise_application_error(-20001,'Error while running the JSON query');
END;
/
```

プロシージャを実行する

次のコードブロックでは、以前に作成した Oracle プロシージャを、プロシージャへの JSON 入力例とともに実行する方法を説明します。また、このプロシージャの結果または出力も表示されます。

```
set serveroutput on;
declare
v_out varchar2(30000);
v_in varchar2(30000):= '{
        "accounts": [{
          "accountNumber": 42000,
          "parentAccountNumber": 32000,
          "businessUnitId": 7
        }, {
          "accountNumber": 42001,
          "parentAccountNumber": 32001,
          "businessUnitId": 6
        }]
      }';
begin
  p_json_test(v_in,v_out);
  dbms_output.put_line(v_out);
end;
/
```

プロシージャ出力

```
{
  "accountCounts": [
    {
      "businessUnitId": 6,
      "parentAccountNumber": 32001,
      "accountNumber": 42001,
      "totalOnlineContactsCount": 1,
      "countByPosition": {
        "taxProfessionalCount": 0,
        "attorneyCount": 0,
        "nonAttorneyCount": 1,
        "clerkCount": 0
      }
    },
    {
      "businessUnitId": 7,
```

```
      "parentAccountNumber": 32000,
      "accountNumber": 42000,
      "totalOnlineContactsCount": 1,
      "countByPosition": {
        "taxProfessionalCount": 0,
        "attorneyCount": 1,
        "nonAttorneyCount": 0,
        "clerkCount": 0
      }
    }
  ]
}
```

8. JSON クエリ付きポストグレス関数

関数の例

```
CREATE OR REPLACE  FUNCTION f_pg_json_test(p_in_accounts_json  text)
RETURNS text
LANGUAGE plpgsql
AS
$$
DECLARE
 v_out_accunts_json   text;
BEGIN
SELECT
JSON_BUILD_OBJECT ('accountCounts',
    JSON_AGG(
        JSON_BUILD_OBJECT ('businessUnitId',businessUnitId
        ,'parentAccountNumber',parentAccountNumber
        ,'accountNumber',accountNumber
        ,'totalOnlineContactsCount',online_contacts_count,
        'countByPosition',
            JSON_BUILD_OBJECT (
            'taxProfessionalCount',tax_professional_count
            ,'attorneyCount',attorney_count
            ,'nonAttorneyCount',non_attorney_count
            ,'clerkCount',clerk_count
            ))))
INTO v_out_accunts_json
FROM (
WITH tab AS (SELECT * FROM (
SELECT (json_doc::json->'data'->'account'->>'parentAccountNumber')::INTEGER AS
 parentAccountNumber,
```

```
(json_doc::json->'data'->'account'->>'accountNumber')::INTEGER AS accountNumber,
(json_doc::json->'data'->'account'->>'businessUnitId')::INTEGER AS businessUnitId,
(json_doc::json->'data'->>'positionId')::varchar AS positionId
FROM aws_test_pg_table) a ) ,
tab1 AS ( SELECT
(json_array_elements(b.jc -> 'accounts') ->> 'accountNumber')::integer accountNumber,
(json_array_elements(b.jc -> 'accounts') ->> 'businessUnitId')::integer businessUnitId,
(json_array_elements(b.jc -> 'accounts') ->> 'parentAccountNumber')::integer
 parentAccountNumber
FROM (
SELECT p_in_accounts_json::json AS jc) b)
SELECT
tab.businessUnitId::text,
tab.parentAccountNumber::text,
tab.accountNumber::text,
SUM(1) online_contacts_count,
SUM(CASE WHEN tab.positionId::text = '0095' THEN 1 ELSE 0  END)
 tax_professional_count,
SUM(CASE WHEN tab.positionId::text = '0100' THEN 1 ELSE 0  END)      attorney_count,
SUM(CASE  WHEN tab.positionId::text = '0090' THEN      1  ELSE      0 END)
 non_attorney_count,
SUM(CASE  WHEN tab.positionId::text = '0050' THEN      1  ELSE      0 END)
 clerk_count
FROM tab1,tab
WHERE tab.parentAccountNumber::INTEGER=tab1.parentAccountNumber::INTEGER
AND tab.accountNumber::INTEGER=tab1.accountNumber::INTEGER
AND tab.businessUnitId::INTEGER=tab1.businessUnitId::INTEGER
GROUP BY      tab.businessUnitId::text,
            tab.parentAccountNumber::text,
            tab.accountNumber::text) a;
RETURN v_out_accunts_json;
END;
$$;
```

関数を実行する

```
select    f_pg_json_test('{
        "accounts": [{
          "accountNumber": 42001,
          "parentAccountNumber": 32001,
          "businessUnitId": 6
        }, {
          "accountNumber": 42000,
```

```
          "parentAccountNumber": 32000,
          "businessUnitId": 7
        }]
      }')   ;
```

関数の出力

次の出力は、Oracle プロシージャ出力に似ています。違いは、この出力がテキスト形式であることです。

```
{
  "accountCounts": [
    {
      "businessUnitId": "6",
      "parentAccountNumber": "32001",
      "accountNumber": "42001",
      "totalOnlineContactsCount": 1,
      "countByPosition": {
        "taxProfessionalCount": 0,
        "attorneyCount": 0,
        "nonAttorneyCount": 1,
        "clerkCount": 0
      }
    },
    {
      "businessUnitId": "7",
      "parentAccountNumber": "32000",
      "accountNumber": "42000",
      "totalOnlineContactsCount": 1,
      "countByPosition": {
        "taxProfessionalCount": 0,
        "attorneyCount": 1,
        "nonAttorneyCount": 0,
        "clerkCount": 0
      }
    }
  ]
}
```

を使用してアカウント間で Amazon DynamoDB テーブルをコピーする AWS Backup

Ramkumar Ramanujam (Amazon Web Services)

概要

で Amazon DynamoDB を使用する場合の一般的なユースケースは AWS、開発、テスト、またはステージング環境の DynamoDB テーブルを、本番環境のテーブルデータにコピーまたは同期することです。標準的な方法として、環境ごとに異なる AWS アカウントを使用します。

AWS Backup は、DynamoDB、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) などのデータのクロスリージョンおよびクロスアカウントバックアップと復元をサポートしています AWS のサービス。このパターンでは、 AWS Backup クロスアカウントバックアップと復元を使用して DynamoDB テーブルをコピーする手順を示します AWS アカウント。

前提条件と制限事項

前提条件

- の同じ組織に属する 2 AWS アカウント つのアクティブな AWS Organizations
- 両方のアカウントに DynamoDB テーブルを作成するためのアクセス許可
- AWS Identity and Access Management ボールトを作成および使用する (IAM) AWS Backup アクセス許可

制限事項

- ソースとターゲットは、 の同じ組織の一部 AWS アカウント である必要があります AWS Organizations。

アーキテクチャ

ターゲットテクノロジースタック

- AWS Backup
- Amazon DynamoDB

ターゲットアーキテクチャ

1. ソースアカウントのバックアップボールトに DynamoDB テーブル AWS Backup バックアップを作成します。
2. バックアップをターゲットアカウントのバックアップ保管庫にコピーします。
3. ターゲットアカウントのバックアップ保管庫からバックアップを使用して、ターゲットアカウントに DynamoDB テーブルを復元します。

自動化とスケール

を使用して AWS Backup 、バックアップを特定の間隔で実行するようにスケジュールできます。

ツール

- AWS Backup は、データ保護をクラウド、クラウド AWS のサービス、オンプレミス間で一元化および自動化するためのフルマネージドサービスです。このサービスを使用すると、バックアップポリシーを設定し、 AWS リソースのアクティビティを 1 か所でモニタリングできます。これにより、以前はサービスごとに実行していたバックアップタスクが自動化および統合されるため、カスタムスクリプトや手動プロセスを作成する必要がなくなります。
- Amazon DynamoDB は、フルマネージド NoSQL データベースサービスであり、シームレスなスケーラビリティを備えた高速で予測可能なパフォーマンスを提供します。

エピック

ソースアカウントとターゲットアカウントの AWS Backup 機能を有効にする

タスク	説明	必要なスキル
DynamoDB およびクロスアカウントバックアップの高度な特徴量を有効化する	ソースとターゲットの両方で AWS アカウント、次の操作を行います。 1. で AWS マネジメントコンソール、 AWS Backup コンソールを開きます。 2. [設定] を選択します。	AWS DevOps、移行エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	3. Amazon DynamoDB バックアップの高度な特徴量で、高度な特徴量 が有効になっていることを確認するか、有効化を選択します。 4. クロスアカウント管理のクロスアカウントバックアップで有効化を選択します。	

ソースアカウントとターゲットアカウントにバックアップ保管庫を作成

タスク	説明	必要なスキル
バックアップ保管庫の作成	ソースとターゲットの両方で AWS アカウント、次の操作を行います。 1. AWS Backup コンソールで、[バックアップ保管庫] を選択します。 2. [バックアップ保管庫を作成] を選択します。 3. バックアップ保管庫の Amazon リソースネーム (ARN) をコピーして保存します。 ソースアカウントとターゲットアカウント間で DynamoDB テーブルバックアップをコピーする場合、ソースとターゲットの両方のバックアップ	AWS DevOps、移行エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	保管庫の ARN が必要になります。	

バックアップ保管庫を使用してバックアップと復元を行います。

タスク	説明	必要なスキル
ソースアカウントで、DynamoDB テーブルバックアップを作成します。	ソースアカウントの DynamoDB テーブルのバックアップを作成するには、以下を実行します。 1. AWS Backup ダッシュボードページで、オンデマンドバックアップの作成を選択します。 2. [設定] セクションの [リソースタイプ] で [DynamoDB] を選択し、テーブル名を選択します。 3. [バックアップ保管庫] ドロップダウンリストで、ソースアカウントで作成したバックアップ保管庫を選択します。 4. 希望する [保存期間] を選択します。 5. [オンデマンドバックアップを作成] を選択します。 新しいバックアップジョブが作成されます。	AWS DevOps、DBA、移行エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	バックアップジョブのステータスをモニタリングするには、 AWS Backup Jobs ページで Backup Jobs タブを選択します。このタブには、アクティブ、進行中、および完了状態のすべてのバックアップジョブが一覧表示されます。	

タスク	説明	必要なスキル
バックアップをソースアカウントからターゲットアカウントにコピーします。	バックアップジョブが完了した後、DynamoDB テーブルのバックアップをソースアカウントのバックアップ保管庫からターゲットアカウントのバックアップ保管庫にコピーします。 バックアップ保管庫をソースアカウントにコピーするには、次の操作を行います。 1. AWS Backup コンソールで、[バックアップ保管庫] を選択します。 2. [バックアップ] で、DynamoDB テーブルのバックアップを選択します。 3. [アクション]、[コピー] の順に選択します。 4. ターゲットアカウントの AWS リージョン を入力します。 5. [外部保管庫 ARN] に、ターゲットアカウントで作成したバックアップ保管庫の ARN を入力します。 6. ソースアカウントからターゲットアカウントにバックアップをコピーするには、ターゲットアカウントのバックアップ保管庫で、別	AWS DevOps、移行エンジニア、DBA

タスク	説明	必要なスキル
	のアカウントからのアクセスを有効にします。	
ターゲットアカウントのバックアップを復元します。	ターゲットで AWS アカウント、次の操作を行います。 1. AWS Backup コンソールで、[バックアップ保管庫] を選択します。 2. [バックアップ] で、ソースアカウントからコピーしたバックアップを選択します。 3. [アクション]、[復旧] の順に選択します。 4. 復元するターゲット DynamoDB テーブルの名前を入力します。	AWS DevOps、移行エンジニア

関連リソース

- DynamoDB AWS Backup での の使用
- でのバックアップコピーの作成 AWS アカウント
- AWS Backup 料金

カスタム実装を使用してアカウント間で Amazon DynamoDB テーブルをコピー

Ramkumar Ramanujam (Amazon Web Services)

概要

Amazon Web Services (AWS) で Amazon DynamoDB を使用する場合、通常のユースケースは、開発、テスト、またはステージング環境の DynamoDB テーブルを本番環境のテーブルデータにコピーまたは同期することです。標準的な方法として、環境ごとに異なる AWS アカウントを使用します。

DynamoDB が AWS Backup を使用したクロスアカウントバックアップに適用されます。AWS Backup を使用する際に関連するストレージコストについては、AWS Backup 料金表を参照してください。AWS Backup を使用してアカウントをコピーする場合、ソースアカウントとターゲットアカウントは AWS Organizations 組織の一部である必要があります。AWS Glue などの AWS サービスを使用してクロスアカウントのバックアップと復元を行うソリューションは他にもあります。ただし、これらのソリューションを使用すると、デプロイして管理する AWS サービスの数が増えるため、アプリケーションのフットプリントが増加します。

Amazon DynamoDB Streamsを使用して、ソースアカウントのテーブルの変更をキャプチャすることもできます。次に、AWS Lambda 関数を開始し、ターゲットアカウントのターゲットテーブルに対応する変更を加えることができます。ただし、このソリューションは、ソーステーブルとターゲットテーブルを常に同期させる必要があるユースケースにも当てはまります。データが頻繁に更新される開発、テスト、ステージング環境には適用されない場合があります。

このパターンでは、Amazon DynamoDB テーブルをあるアカウントから別のアカウントにコピーするカスタムソリューションを実装する手順を示します。このパターンでは、C#、Java、Python などの一般的なプログラミング言語を使用して実装できます。AWS SDK に適用されている言語を使用することを推薦します。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブなAWS アカウント
- 両方のアカウントの DynamoDB テーブル
- AWS Identity and Access Management (IAM) ロールとポリシー
- C#、Java、Python などの一般的なプログラミング言語を使用して Amazon DynamoDB テーブルにアクセスする方法に関する知識

制限事項

このパターンでは、約 2 GB 以下の DynamoDB テーブルに適用されます。接続やセッションの中断、調整、障害や再試行を処理するロジックを追加すれば、サイズの大きいテーブルにも使用できます。

ソーステーブルから項目を読み取る DynamoDB スキャンオペレーションは、1 回の呼び出しで最大 1 MB のデータしか取得できません。2 GB を超える大きなテーブルでは、この制限によりテーブル全体のコピーを実行する合計時間が長くなる可能性があります。

アーキテクチャ

次の図は、ソースとターゲットの AWS アカウント間のカスタム実装を示しています。IAM ポリシーとセキュリティトークンは、カスタム実装で使用されます。データはソースアカウントの Amazon DynamoDB から読み取られ、ターゲットアカウントの DynamoDB に書き込まれます。

自動化とスケール

このパターンでは、サイズが約 2 GB と小さい DynamoDB テーブルに適用されます。

このパターンを大きなテーブルに適用するには、以下の問題に対処します。

- テーブルコピー操作中は、異なるセキュリティトークンを使用して 2 つのアクティブセッションが維持されます。テーブルコピー操作にトークンの有効期限よりも時間がかかる場合は、セキュリティトークンを更新するロジックを設定する必要があります。
- 十分な読み込みキャパシティーユニット (WCU) と書き込みキャパシティーユニット (WCU) がプロビジョニングされていない場合、ソーステーブルまたはターゲットテーブルの読み込みまたは書き込みが制限される可能性があります。これらの例外を必ずキャッチして処理します。
- その他の障害や例外を処理し、再試行メカニズムを導入して、コピー操作が失敗したところから再試行または続行できるようにします。

ツール

ツール

- Amazon DynamoDB – Amazon DynamoDB は、フルマネージド NoSQL データベースサービスであり、シームレスなスケーラビリティを備えた高速で予測可能なパフォーマンスを提供します。

- 必要な追加ツールは、実装に選択したプログラミング言語によって異なります。たとえば、C# を使用する場合、Microsoft Visual Studio と次の NuGet パッケージが必要になります。
  - AWSSDK
  - AWSSDK.DynamoDBv2

コード

次の Python コードスニペットは、Boto3 ライブラリを使用して DynamoDB テーブルを削除して再作成します。

IAM ユーザーの AWS_ACCESS_KEY_ID と AWS_SECRET_ACCESS_KEY は長期的な認証情報であるため、使用しません。プログラムで AWS のサービスにアクセスする場合は使用しません。一時的な認証情報についての詳細は、「IAM ユーザーガイド」を参照してください。

次のコードスニペットで使用されている AWS_ACCESS_KEY_ID、AWS_SECRET_ACCESS_KEY 、および TEMPORARY_SESSION_TOKEN は AWS Security Token Service (AWS STS) から取得された一時的な認証情報です。

```
import boto3
import sys
import json

#args = input-parameters = GLOBAL_SEC_INDEXES_JSON_COLLECTION,
 ATTRIBUTES_JSON_COLLECTION, TARGET_DYNAMODB_NAME, TARGET_REGION, ...

#Input param: GLOBAL_SEC_INDEXES_JSON_COLLECTION
#[{"IndexName":"Test-index","KeySchema":[{"AttributeName":"AppId","KeyType":"HASH"},
{"AttributeName":"AppType","KeyType":"RANGE"}],"Projection":
{"ProjectionType":"INCLUDE","NonKeyAttributes":["PK","SK","OwnerName","AppVersion"]}}]

#Input param: ATTRIBUTES_JSON_COLLECTION
#[{"AttributeName":"PK","AttributeType":"S"},
{"AttributeName":"SK","AttributeType":"S"},
{"AttributeName":"AppId","AttributeType":"S"},
{"AttributeName":"AppType","AttributeType":"N"}]

region = args['TARGET_REGION']
target_ddb_name = args['TARGET_DYNAMODB_NAME']

global_secondary_indexes = json.loads(args['GLOBAL_SEC_INDEXES_JSON_COLLECTION'])
attribute_definitions = json.loads(args['ATTRIBUTES_JSON_COLLECTION'])
```

```
# Drop and create target DynamoDB table
dynamodb_client = boto3.Session(
        aws_access_key_id=args['AWS_ACCESS_KEY_ID'],
        aws_secret_access_key=args['AWS_SECRET_ACCESS_KEY'],
        aws_session_token=args['TEMPORARY_SESSION_TOKEN'],
    ).client('dynamodb')

# Delete table
print('Deleting table: ' + target_ddb_name + ' ...')

try:
    dynamodb_client.delete_table(TableName=target_ddb_name)

    #Wait for table deletion to complete
    waiter = dynamodb_client.get_waiter('table_not_exists')
    waiter.wait(TableName=target_ddb_name)
    print('Table deleted.')
except dynamodb_client.exceptions.ResourceNotFoundException:
    print('Table already deleted / does not exist.')
    pass

print('Creating table: ' + target_ddb_name + ' ...')

table = dynamodb_client.create_table(
    TableName=target_ddb_name,
    KeySchema=[
        {
            'AttributeName': 'PK',
            'KeyType': 'HASH'  # Partition key
        },
        {
            'AttributeName': 'SK',
            'KeyType': 'RANGE'  # Sort key
        }
    ],
    AttributeDefinitions=attribute_definitions,
    GlobalSecondaryIndexes=global_secondary_indexes,
    BillingMode='PAY_PER_REQUEST'
)

waiter = dynamodb_client.get_waiter('table_exists')
waiter.wait(TableName=target_ddb_name)
```

```
print('Table created.')
```

ベストプラクティス

一時認証情報

セキュリティのベストプラクティスとして、プログラムで AWS サービスにアクセスするときは、IAM ユーザーの AWS_ACCESS_KEY_ID と AWS_SECRET_ACCESS_KEY を使用することは避けてください。これらは長期的な認証情報であるためです。AWS サービスにプログラムからアクセスするには、常に一時的な認証情報を使用します。

例として、開発者は開発中にアプリケーションの IAM ユーザーの AWS_ACCESS_KEY_ID と AWS_SECRET_ACCESS_KEY をハードコーディングしますが、変更をコードリポジトリにプッシュする前にハードコードされた値の削除に失敗します。これらの公開された認証情報は、意図しないユーザーや悪意のあるユーザーによって使用される可能性があり、深刻な問題を引き起こす可能性があります (特に公開された認証情報に管理者権限がある場合)。これらの公開後、これらの認証情報を IAM コンソールまたは AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI) を使用して、直ちに無効化または削除する必要があります。

AWS サービスにプログラムでアクセスするための一時的な認証情報を取得するには、AWS STS を使用します。一時的な認証情報は、指定された時間 (15 分から 36 時間まで) のみ有効です。一時的な認証情報の最大許容期間は、ロール設定やロールチェーンなどの要因によって異なります。AWS STS の詳細については、ドキュメントを参照してください。

エピック

DynamoDB テーブルのセットアップ

タスク	説明	必要なスキル
DynamoDB テーブルを作成します。	ソースとターゲットの両方の AWS アカウントで、インデックスを使用して DynamoDB テーブルを作成します。 キャパシティプロビジョニングをオンデマンドモードに設定します。これにより、DynamoDB はワークロー	アプリ開発者、DBA、移行エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	ドに基づいて読み取り/書き込みキャパシティーを動的にスケーリングできます。 あるいは、4000 の RCU と 4000 WCU のプロビジョニングされたキャパシティを使用することもできます。	
ソーステーブルにデータを入力します。	ソースアカウントの DynamoDB テーブルにテストデータを入力します。テストデータが 50 MB 以上あると、テーブルコピー中に消費される RCU の最大値と平均値を確認するのに役立ちます。その後、必要に応じてキャパシティプロビジョニングを変更できます。	アプリ開発者、DBA、移行エンジニア

DynamoDB テーブルにアクセスするための認証情報をセットアップ

タスク	説明	必要なスキル
ソースとターゲットの DynamoDB テーブルにアクセスするための IAM ロールを作成します。	ソースアカウントの DynamoDB テーブルにアクセス (読み取り) する権限を持つ IAM ロールをソースアカウントで作成します。 ソースアカウントをこのロールの信頼できるエンティティとして追加します。 ターゲットアカウントの DynamoDB テーブルへのアク	アプリ開発者、AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	セス (作成、読み取り、更新、削除) 権限を持つ IAM ロールをターゲットアカウントで作成します。 ターゲットアカウントをこのロールの信頼できるエンティティとして追加します。	

アカウントから別のアカウントにテーブルデータをコピー

タスク	説明	必要なスキル
IAM ロールの一時認証情報を取得します。	ソースアカウントで作成した IAM ロールの一時認証情報を取得します。 ターゲットアカウントで作成された IAM ロールの一時認証情報を取得します。 IAM ロールの一時認証情報を取得する 1 つの方法は、AWS CLI から AWS STS を使用します。 `aws sts assume-role --role-arn arn:aws:iam::<account-id>:role/<role-name> --role-session-name <session-name> --profile <profile-name>` 適切な AWS プロファイル (ソースアカウントまたはター	アプリ開発者、移行エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	ゲットアカウントに対応) を使用します。 一時的なセキュリティ認証情報の使用方法の詳細については、以下を参照してください。 • AWS セキュリティトークンサービスAPI リファレンス • CLI アクセス用の IAM ロール認証情報を取得	
ソースとターゲットの DynamoDB アクセス用に DynamoDB クライアントを初期化します。	AWS SDK によって提供される DynamoDB クライアントを、ソースとターゲットの DynamoDB テーブル用に初期化します。 • ソース DynamoDB クライアントには、ソースアカウントから取得した一時的な認証情報を使用します。 • ターゲット DynamoDB クライアントには、ターゲットアカウントから取得した一時的な認証情報を使用します。 IAM の一時認証情報を使用してリクエストを行う方法についての詳細は、AWS ドキュメント を参照してください。	アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
ターゲットテーブルをドロップして再作成。	ターゲットアカウントの DynamoDB クライアントを使用して、ターゲットアカウントのターゲット DynamoDB テーブル (およびインデックス) を削除して再作成します。 DynamoDB テーブルからすべてのレコードを削除すると、プロビジョニングされた WCU が消費されるため、コストのかかる操作です。テーブルを削除して再作成することで、このような追加コストを回避できます。 テーブルを作成した後でもインデックスを追加できますが、これには 2 ~ 5 分ほど時間がかかります。テーブルの作成中に インデックスコレクションを `createTable` 呼び出しに渡すことで、インデックスを作成することがより効率的になります。	アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
テーブルコピーを実行します。	すべてのデータがコピーされるまで、次の手順を繰り返します。 • ソース DynamoDB クライアントを使用して、ソースアカウントのテーブルをスキャンします。DynamoDB スキャンではテーブルから 1 MB のデータしか取得されないため、すべての項目またはレコードが読み取られるまでこの操作を繰り返す必要があります。 • スキャンされた項目の各セットについて、DynamoDB の AWS SDK の `BatchWriteItem` の呼び出しを使用して、ターゲット DynamoDB クライアントを使用して、ターゲットアカウントのテーブルに項目を書き込みます。これにより DynamoDB への `PutItem` リクエストの数が減少されます。 • `BatchWriteItem` 書き込みまたは入力が 25 回、最大 16 MB に制限されています。`BatchWriteItem` を呼び出す前に、スキャンされた項目を 25 個ずつ累積するロジックを追加する必要があります。`BatchWrit`	アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
	eItem が正常にコピーできなかった項目のリストを返します。このリストを使用して再試行ロジックを追加し、成功しなかった項目だけで、別の BatchWriteItem 呼び出しを実行します。 詳細については、「添付ファイル」セクションで、C# のリファレンス実装 (テーブルの削除、作成、入力用) を参照してください。テーブル設定の JavaScript オブジェクト表記 (JSON) ファイルの例も添付されています。	

関連リソース

- Amazon DynamoDB ドキュメント
- AWS アカウント内での IAM ユーザーの作成
- AWS SDK
- AWS リソースを使用した一時的な認証情報の使用

追加情報

このパターンでは、C# を使用して 200,000 項目 (平均項目サイズは 5 KB、テーブルサイズは 250 MB) の DynamoDB テーブルをコピーするために実装されました。ターゲット DynamoDB テーブルは、4000 RCU と 4000 WCU のキャパシティーをプロビジョニングして設定されました。

テーブルの削除と再作成を含むテーブルコピー操作 (ソースアカウントからターゲットアカウントへ) には 5 分かかりました。消費されたキャパシティユニットの総容量：30,000 RCU と約 400,000 WCU。

DynamoDB キャパシティモードの詳細については、AWS ドキュメントの読み取り/書き込みキャパシティモード を参照してください。

アタッチメント

このドキュメントに関連する追加コンテンツにアクセスするには、attachment.zip ファイルを解凍してください。

Amazon RDS と Amazon Aurora の詳細なコストと使用状況レポートを作成する

Amazon Web Services、Lakshmanan Lakshmanan、Sudarshan Narasimhan

概要

このパターンは、「ユーザー定義のコスト割り当てタグ」を設定して Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) または Amazon Aurora クラスターの使用コストを追跡する方法を示しています。これらのタグを使用して、複数のディメンションにわたるクラスターの詳細なコストと使用状況レポートを AWS Cost Explorer で作成できます。たとえば、チーム、プロジェクト、またはコストセンターレベルで使用コストを追跡し、Amazon Athena でデータを分析できます。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブな AWS アカウント。
- 1 つ以上の「Amazon RDS」または「Amazon Aurora」インスタンス

制限事項

タグ付けの制限については、「AWS Billing ユーザーガイド」を参照してください。

アーキテクチャ

ターゲットテクノロジースタック

- Amazon RDS または Amazon Aurora
- AWS コストと使用状況レポート
- AWS Cost Explorer
- Amazon Athena

ワークフローとアーキテクチャ

タグ付けと分析ワークフローは次のステップで構成されます。

1. データエンジニア、データベース管理者、または AWS 管理者は、Amazon RDS または Aurora クラスターのユーザー定義のコスト配分タグを作成します。

2. AWS 管理者がタグを有効化します。
3. タグはメタデータを AWS Cost Explorer に報告します。
4. データエンジニア、データベース管理者、または AWS 管理者が「毎月のコスト配分レポート」を作成します。
5. データエンジニア、データベース管理者、または AWS 管理者が Amazon Athena を使用して月次コスト配分レポートを分析します。

次の図は、Amazon RDS または Aurora インスタンスの使用コストを追跡するためにタグを適用する方法を示しています。

次のアーキテクチャ図は、コスト配分レポートを Amazon Athena と統合して分析する方法を示しています。

毎月のコスト配分レポートは、指定した Amazon S3 バケットに保存されます。「エピック」セクションで説明したように、AWS CloudFormation テンプレートを使用して Athena をセットアップすると、テンプレートは AWS Glue クローラー、AWS Glue データベース、Amazon Simple Notification System (Amazon SNS) イベント、AWS Lambda 関数、Lambda 関数のための AWS Identity and Access Management (IAM) ロールなど、いくつかの追加リソースを割り当てます。新しいコストデータファイルが S3 バケットに到着すると、イベント通知を使用してこれらのファイルを Lambda 関数に転送して処理します。Lambda 関数は AWS Glue クローラージョブを開始して、AWS Glue データカタログのテーブルを作成または更新します。次に、このテーブルを使用して Athena のデータをクエリします。

ツール

- 「Amazon Athena」は、Amazon S3 内のデータを標準 SQL を使用して簡単に分析できるインタラクティブなクエリサービスです。
- 「Amazon Aurora」はクラウド用に構築されたフルマネージド型のリレーショナルデータベースエンジンで、MySQL および PostgreSQL と互換性があります。
- Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) を使用して、AWS クラウドでリレーショナルデータベース (DB) をセットアップ、運用、スケーリングできます。

- 「AWS CloudFormation」は、AWS とサードパーティのリソースを簡単にモデル化、プロビジョニング、管理できるコードとしての infrastructure as code (IaC) サービスです。
- 「AWS Cost Explorer」を使用すると、AWS コストと使用状況を表示および分析できます。

エピック

Amazon RDS または Aurora クラスターのタグを作成してアクティブ化する

タスク	説明	必要なスキル
Amazon RDS または Aurora クラスター用のユーザー定義のコスト配分タグを作成します。	新規または既存の Amazon RDS または Aurora クラスターにタグを追加するには、「Amazon Aurora ユーザーガイド」の「タグの追加、一覧表示、削除」の手順に従ってください。 **Note** Amazon Aurora クラスターをセットアップする方法については、「Amazon Aurora ユーザーガイド」の「MySQL」と「PostgreSQL」の指示を参照してください。	AWS 管理者、データエンジニア、DBA
ユーザー定義のコスト配分タグを有効にします。	「AWS 請求ユーザーガイド」の「ユーザー定義のコスト配分タグの有効化」の手順に従ってください。	AWS 管理者

コストと使用状況レポートの作成

タスク	説明	必要なスキル
クラスターのコストと使用状況レポートを作成して設定する。	1. AWS マネジメントコンソールにサインインし、「AWS 請求コンソール」を開きます。 2. 左のナビゲーションペインで、[コストと使用状況レポート] を選択します。 3. [レポートを作成] を選択します。 4. レポート名を入力し、他のオプションについてはデフォルト設定のままで、[次へ] を選択します。 5. [設定] を選択し、既存の S3 バケットの詳細を入力します。この画面から新しい S3 バケットを作成することもできます。[次へ] を選択します。 6. バケットに適用されるデフォルトポリシーを確認し、確認チェックボックスを選択後、[保存] を選択します。 7. [レポートパスの接頭語]に、レポート名に付加する接頭語を入力します。 8. [時間粒度] では、レポート用にデータを収集する頻度に応じて、[毎時]、[毎日]、	アプリオーナー、AWS管理者、DBA、一般AWS、データエンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	または [毎月] を選択します。 9. [レポートのバージョニング] では、レポートの新しいバージョンを個別に作成するか、既存のレポートを各バージョンで上書きするかを選択します。 10[レポートデータ統合の有効化] には、 [Amazon Athena] を選択します。圧縮タイプが Parquet に設定されていることを確認します。 11[次へ] を選択します。 12.レポートの設定を確認したら、[確認して完了] を選択します。 データは 24 時間後に利用可能になります。	

コストと使用状況のレポートデータを分析します。

タスク	説明	必要なスキル
コストと使用状況のレポートデータを分析します。	1. Athena をセットアップして使用し、レポートデータを分析します。手順については、「AWS コストと使用状況レポートユーザーガイド」の「Amazon Athena を使用したコストと使用状況レポートのクエリ」を参照	アプリオーナー、AWS管理者、DBA、一般AWS、データエンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	してください。「Athena が提供する AWS CloudFormation テンプレート」を使用することをお勧めします。 2. Athena クエリの実行。たとえば、次の SQL クエリの実行により、データ更新のステータスを確認できます。 `select status from cost_and_usage_data_status` 詳細については、「AWS コストと使用状況レポートユーザーガイド」の「Amazon Athena クエリの実行」を参照してください。 **Note** SQL クエリを実行する際には、ドロップダウンリストから正しいデータベースが選択されていることを確認してください。	

関連リソース

リファレンス

- 「AWS CloudFormation テンプレートを使用してAthena をセットアップする」(推奨)

- 「Athena の手動セットアップ」
- 「Amazon Athena クエリの実行」
- 「他のリソースへのレポートデータのロード」

チュートリアルと動画

- 「Amazon Athena を使用したコストと使用状況レポートの分析」(YouTube ビデオ)

Terraform を使用して SQL Server フェイルオーバークラスターインスタンスを Amazon EC2 および Amazon FSx にデプロイする

Mark Hudson と Matt Burgess、Amazon Web Services

概要

このパターンでは、Terraform を使用して、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 上の Windows Server フェイルオーバークラスター (WSFC) ノード全体に SQL Server フェイルオーバークラスターインスタンス (FCIs) をデプロイします。さらに、このパターンでは、データとログファイルに Amazon FSx 共有ストレージを使用します。

SQL Server データベースが に移行する場合 AWS、最初の選択肢は Amazon RDS for SQL Server です。ただし、Amazon RDS for SQL Server が適していない場合があり、SQL Server を高可用性アーキテクチャの Amazon EC2 にデプロイする必要があります。このソリューションでは、SQL Server FCI が WSFC ノード全体にインストールされます。

このパターンに含まれる Terraform モジュールでは、最大 2 つの Amazon EC2 SQL Server インスタンスをプロビジョニングします。Amazon FSx for Windows File Server ファイルシステムはクォーラム監視として機能し、共有データとログファイルを保存します。設定されたインスタンスの数に関係なく、SQL Server インスタンスノードは常に FCI クラスターを作成して結合し、環境のパリティを確保します (通常は、開発環境用に 1 つのインスタンス、本番環境用に 2 つのインスタンスが設定されています)。高可用性のために 2 つのノードを使用する設定の場合、内部 Network Load Balancer がプロビジョニングされます。Network Load Balancer は、FCI クラスターに設定されたヘルスプローブを使用して、プライマリのノードを特定します。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブ AWS アカウント。
- 個別のアベイラビリティーゾーンに 2 つのサブネットを持つ Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)。
- Amazon VPC の DHCP オプションセット。Active Directory ドメイン名に解決するようにドメイン名を設定し、Active Directory ドメインコントローラーを指すようにドメインと NetBIOS ネームサーバーを設定します。詳細については、「追加情報」の「VPC の設定」を参照してください。
- AWS Directory Service for Microsoft Active Directory (AWS Managed Microsoft AD).

- カスタム Amazon マシンイメージ (AMI) 詳細については、「追加情報」の「AMI の設定」を参照してください。
- SQL Server ISO イメージを含む Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケット。この前提条件は、提供された `component.yaml` ファイルと EC2 Image Builder を使用してカスタム AMI を構築する場合にのみ必要です。
- AWS Key Management Service (AWS KMS) 暗号化キー。
- デフォルトでは、SQL Server は Developer エディションのプロダクトキーを使用してインストールされます。本番システムでは、関連する変数によってモジュールに渡された有効なプロダクトキーを使用してください。

制限事項

- このソリューションには AWS Managed Microsoft ADが必要です。ただし、必要に応じて、代わりにセルフマネージド Active Directory 実装を使用できます。これを行うには、含まれている Amazon FSx Terraform モジュールを変更して `active_directory_id` 属性を削除します。次に、Terraform ドキュメントの記載に従って、セルフマネージド Active Directory に必要な 4 つの属性を追加します。
- SQL Server は、混合モード認証を使用するように設定されています。必要に応じて、Windows のみの認証を使用できます。そのためには、提供されたユーザーデータスクリプトで、`setup.exe` コマンドに渡された `/SECURITYMODE` および `/SAPWD` パラメータを削除します。`sql_accounts.tf` ファイルを削除し、`instances.tf` ファイルを変更して `sql_sa_password` エントリを削除することができます。
- デプロイされたクラスターを削除するときは、対応する仮想コンピュータオブジェクトと、Active Directory 内の個々のコンピュータオブジェクトを削除する必要があります。オブジェクトを削除するには、Active Directory 管理ツールを使用します。
- 一部の AWS のサービス は、すべてで利用できるわけではありません AWS リージョン。利用可能なリージョンについては、「AWS サービス (リージョン別)」を参照してください。特定のエンドポイントについては、「サービスエンドポイントとクォータ」を参照して、サービスのリンクを選択してください。

製品バージョン

このソリューションは次のバージョンでテスト済みです。

- Windows Server 2019

- SQL Server 2019
- Terraform v0.13.0

アーキテクチャ

ソーステクノロジースタック

- SQL Server

ターゲットテクノロジースタック

- Amazon EC2 を使用した WSFC ノード上の SQL Server FCI
- Amazon FSx for Windows File Server
- Amazon S3 バケット
- AWS Secrets Manager
- AWS Managed Microsoft AD
- AWS KMS
- AWS Identity and Access Management (IAM)

ターゲットアーキテクチャ

このソリューション用のアーキテクチャを次の図に示します。

図に示す内容は以下のとおりです。

- EC2 インスタンスに AWS KMS および Secrets Manager へのアクセスを提供する IAM ロール
- 2 つのアベイラビリティーゾーンにまたがるプライベートサブネットの Amazon EC2 インスタンスにデプロイされた 2 つの SQL Server ノード
- アクティブな SQL Server インスタンスへの接続を容易にする Network Load Balancer (単一ノードクラスターのセットアップ時にはデプロイされません)
- SQL Server ノードによって共有ストレージ用に両方のプライベートサブネットにデプロイされた Amazon FSx for Windows File Server ファイルシステム
- Active Directory と SQL Server の認証情報と設定を保存するための Secrets Manager
- SQL Server インストールイメージを保存するための Amazon S3 バケット

- AWS Managed Microsoft AD for Windows 認証
- AWS KMS 暗号化キーを作成するための

自動化とスケール

GitHub リポジトリにある Terraform モジュールを使用して、ターゲットアーキテクチャのデプロイを自動化できます。`terraform.tfvars` ファイルを変更して、環境に固有の変数値を含める必要があります。Amazon S3 バケット、 AWS Managed Microsoft AD コンポーネント、 AWS KMS 暗号化キー、および一部のシークレットは、このデプロイの前提条件であり、Terraform コードには含まれていません。

ツール

AWS のサービス

- AWS Directory Service for Microsoft Active Directory は、ディレクトリ対応のワークロードと AWS リソースが で Microsoft Active Directory を使用できるようにします AWS クラウド。このパターンでは、 AWS Managed Microsoft AD は Windows Server および SQL Server 認証、DNS に使用されます。
- Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) は、 AWS クラウドでスケーラブルなコンピューティング容量を提供します。仮想サーバーを必要な数だけ起動して、迅速にスケールアップまたはスケールダウンができます。このパターンでは、SQL Server フェイルオーバークラスターインスタンスは Amazon EC2 インスタンスにインストールされます。
- EC2 Image Builder は、カスタマイズされたサーバーイメージの作成、管理、デプロイを自動化するのに役立ちます。
- Amazon FSx for Windows File Server は、Windows Server でフルマネージド共有ストレージを提供します。このパターンでは、FSx for Windows File Server は SQL Server データおよびログファイルとクォーラム監視用の共有ストレージを提供します。
- AWS Identity and Access Management (IAM) は、誰を認証し、誰に使用を認可するかを制御することで、 AWS リソースへのアクセスを安全に管理するのに役立ちます。
- AWS Key Management Service (AWS KMS) は、データの保護に役立つ暗号化キーの作成と制御に役立ちます。このパターンでは、Secrets Manager シークレット、Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームの SQL Server ストレージ、および FSx for Windows File Server ファイルシステムを暗号化するために使用されます。
- AWS Secrets Manager を使用すると、コード内のハードコードされた認証情報 (パスワードを含む) を Secrets Manager への API コールで置き換えて、プログラムでシークレットを取得すること

ができます。このパターンでは、SQL Server をインストールして実行するための Active Directory 認証情報、sa ユーザー認証情報、およびデータベース接続情報が Secrets Manager に保存されます。

- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、あらゆる量のデータを保存、保護、取得できるクラウドベースのオブジェクトストレージサービスです。このパターンでは、Amazon S3 バケットを使用して SQL Server のインストールイメージを保存します。
- Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) は、定義した仮想ネットワークに AWS リソースを起動するのに役立ちます。この仮想ネットワークは、ユーザー自身のデータセンターで運用されていた従来のネットワークと似ていますが、 AWSのスケーラブルなインフラストラクチャを使用できるという利点があります。

その他のツール

- Microsoft SQL Server FCI は Windows Server クラスターノード全体にインストールされます。さらに、複数のサブネットにインストールできます。このパターンでは、SQL Server FCI インスタンスは WSFC ノード全体にインストールされます。
- Terraform は、コードを使用してクラウドインフラストラクチャとリソースをプロビジョニングして管理するのに役立つ infrastructure as code (IaC) ツールです。このパターンでは、Terraform を使用してリソースを作成し、SQL Server FCI インスタンスを設定します。
- Windows Server フェイルオーバークラスタリングは、SQL Server などのホストされるサーバーアプリケーションの高可用性をサポートするインフラストラクチャ機能を提供します。このパターンでは、FCI ノードは WSFC 機能を使用して、インスタンスレベルで冗長性を通じてローカルの高可用性を提供します。

コードリポジトリ

このパターンのコードは、GitHub の cluster-amazon-elastic-compute-cloud-amazon-fsx-microsoft-sql-server リポジトリで入手できます。このリポジトリでは、次のリソースを入手できます。

- ソリューションの概要と追加のインストールおよび使用状況情報を提供する `README.md` ファイル
- このパターンのコンポーネントをプロビジョニングするための Terraform 設定ファイルのベースセットと Amazon FSx 固有のモジュール
- Amazon EC2 ユーザーデータスクリプトとして実行されるインスタンスセットアップスクリプト
- Image Builder がカスタム AMI の作成に使用できる `component.yaml` ファイル

ベストプラクティス

セキュリティとパッチ適用

- AMI の前提条件であるインストールと設定は、SQL Server FCI クラスターをデプロイするための最小要件です。組織の基準とセキュリティ要件に準拠するには、追加のソフトウェアと設定が必要になる場合があります。
- デプロイ後、Windows に継続的にパッチを適用します。実行中のインスタンスに直接パッチを適用するか、最新の Windows パッチを使用して新しい AMI を作成し、新しい AMI を使用してインスタンスを (一度に 1 つずつ) 置き換えます。 は、最新のオペレーティングシステムパッチ、ドライバー、起動エージェントを含む新しい Windows AMIs を毎月 AWS リリースします。新しいインスタンスを起動する際、または独自のカスタムイメージを作成する際は、最新の AMI を確認してください。
- Amazon EC2 インスタンスは、すべての送信トラフィックを許可するように設定されています。本番環境にデプロイする場合、セキュリティグループのアウトバウンドルールを設定して、このトラフィックを必要な送信先に制限する必要があります。
- FSx for Windows File Server ファイルシステムは、ファイル共有とファイルおよびフォルダへのアクセスの監査ログを自動的に記録し、環境での要件である場合は目的の宛先に配信することができます。
- Secrets Manager シークレットを定期的に自動でローテーションします。Amazon EC2 インスタンスのキーペアについては、「AWS Secrets Manager を使用して SSH キーペアを安全に保管およびローテーションする方法」で説明されている自動ローテーションソリューションを検討してください。Active Directory 認証情報と SQL Server の `sa` 認証情報シークレットについては、パスワード管理のポリシーに従って自動ローテーションを設定します。

Active Directory の管理

- FCI クラスターの一部として、Windows は Active Directory でコンピュータ名オブジェクト (CNO) を生成します。CNO は DNS リクエストに応答し、アクティブな SQL ノードにトラフィックを転送します。この Active Directory 提供の DNS を使用することはお勧めしません。TTL が高すぎて妥当なフェイルオーバー時間が得られず、多くの場合、新しいプライマリ IP アドレスが反映されるまでに 5 分以上かかります。一方、高可用性のインストールでは、内部 Network Load Balancer は 30 秒以内にフェイルオーバーするように設定されています。
- クラスターを作成するには、Active Directory のドメイン管理者が必要です。この要件は、クラスターオブジェクトの作成と Active Directory でのアクセス許可の変更に必要なアクセス許可が昇格されているためです。ただし、SQL Server サービスはドメイン管理者として実行する必要はあり

ません。そのため、この目的のために 2 番目の Active Directory ユーザーを作成することをお勧めします。ただし、サービスがドメイン管理者ユーザーとして実行される場合は、このユーザーを削除できます。その場合、ドメイン管理者ユーザーは、このパターンの一部として作成された Active Directory 管理者グループに追加する必要があります。

エピック

クラスター認証情報を設定する

タスク	説明	必要なスキル
アクティブディレクトリグループを作成する。	で AWS Managed Microsoft AD、次のグループを作成します。 • クラスター管理者グループ – このグループは、各クラスターノードのローカル管理者グループに追加されます。 • クラスターリモートデスクトップグループ – このグループは、各クラスターノードのローカルリモートデスクトップユーザーグループに追加されます。 詳細については、 AWS ドキュメントの「グループの作成 AWS Managed Microsoft AD」を参照してください。	AD 管理者
Active Directory ユーザーを作成する。	で AWS Managed Microsoft AD、次のユーザーを作成します。	AD 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	• ドメイン管理者ユーザー – このアカウントはクラスターを作成するために使用します。 • ドメインユーザー – SQL Server サービスでは、このアカウントは実行のために使用します。このユーザーを、前のタスクで作成したクラスター管理者グループに追加します。 詳細については、 AWS ドキュメントの AWS Managed Microsoft AD 「 ユーザーの作成」を参照してください。	
Active Directory 認証情報をシークレットに追加する。	Secrets Manager を使用して 4 つのシークレットを作成し、次の情報を保存します。 • ドメイン管理者ユーザーのユーザー名 • ドメイン管理者ユーザーのパスワード • ドメインユーザーのユーザー名 • ドメインユーザーのパスワード 詳細については、 AWS ドキュメントの「 AWS Secrets Manager シークレットを作成する」を参照してください。	AWS 管理者

環境の準備

タスク	説明	必要なスキル
Windows AMI を作成する。	前提条件となるソフトウェアと設定を含むカスタム Windows AMI を作成します。詳細については、「追加情報」を参照してください。	AWS 管理者、AWS DevOps
Terraform をインストールします。	Terraform をインストールするには、Terraform ウェブサイトの指示に従ってください。	AWS DevOps
リポジトリをクローン作成します。	このパターンのリポジトリのクローンを作成します。詳細については、GitHub ウェブサイトの「リポジトリをクローンする」を参照してください。	AWS DevOps

クラスターをインストールする

タスク	説明	必要なスキル
Terraform 変数を変更する。	指定された `terraform.tfvars` ファイルを更新して、すべての変数を環境に適した値に設定します。 例えば、`domain_group_administrators` 変数と `domain_group_rdp_users` 変数を更新して、Active Directory ドメイン名と前に作成した Active	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	Directory グループの名前を使用します。	
Terraform を初期化します。	提案されたデプロイを確認するには、リポジトリのルートに移動します。Terraform コマンドラインインターフェイス (CLI) を使用して `terraform init` を実行し、次に `terraform plan` を実行します。	AWS DevOps
リソースをデプロイする。	SQL クラスターと関連リソースをデプロイするには、Terraform CLI を使用して `terraform apply` を実行します。	AWS DevOps、AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
デプロイを検証する。	デプロイを検証するには、次の手順を実行します。 1. リモートデスクトップを使用して、デプロイされた Windows Amazon EC2 インスタンスのいずれかに接続します。 2. 詳細については、 AWS ドキュメントの「RDP を使用して Windows インスタンスに接続する」を参照してください。 3. Windows Failover Cluster Manager を開きます。クラスターが作成されたこと、および SQL Server ロールが作成され実行中であることを確認します。 4. SQL Server との接続と認証をテストするには、SQL Server Management Studio などのデータベースツールを使用して SQL Server エンドポイントに接続します。(エンドポイント値は Secrets Manager に保存されます)。詳細については、 AWS ドキュメントのAmazon EC2 で Microsoft SQL Server に接続する」を参照してください。	DBA、AWS システム管理者

トラブルシューティング

問題	ソリューション
Terraform のプロビジョニングは完了しましたが、Windows Failover Cluster Manager はクラスターの作成が完了しているか、クラスターが操作不能な状態であるかを示していません。	リソースのインストール全体とクラスターの設定には 45～60 分かかる場合があります。Terraform が完了したら、ユーザーデータスクリプトを完了まで実行する必要があります。そのためには、複数回の再起動が必要です。進行状況をモニタリングするために、`C:\` ドライブの `Checkpoints` ディレクトリと `C:\Program Data\Microsoft SQL Server\150\Log` の SQL Server インストールログを使用できます。完了すると、Installation Complete メッセージが `C:\ProgramData\Amazon\EC2-Windows\Launch\Log\UserdataExecution.log` ファイルに書き込まれます。
機能しているクラスターをプロビジョニングした後、Terraform を使用してクラスターを削除したり再作成したりすることはできません。Terraform は完了しますが、クラスターは正しく設定されません。	プロビジョニングプロセスの一環として、マシンと仮想オブジェクトを Active Directory および Active Directory DNS に登録します。Amazon EC2 クラスターノードとクラスターノード用のコンピュータ名が存在する場合、FCI は正しく初期化できず、プロビジョニングが失敗します。 この問題を解決するには、以下の手順を実行します。 1. Active Directory ユーザーとコンピュータの Amazon EC2 ノード、クラスター仮想コンピュータ、クラスター ID を削除します。 2. Active Directory DNS でクラスター仮想コンピュータの DNS エントリを削除します。 3. 次のコマンドを実行して、クラスター ID ランダム文字列 Terraform リソース

問題	ソリューション
	`terragrunt destroy -target=random_string.cluster_id` を削除します。このアクションにより、既存の Amazon EC2 インスタンスが削除されます。 4. `terraform apply` を実行して、3 つの新しいリソース、つまり 2 つの FCI Amazon EC2 インスタンスと 1 つのランダム文字列クラスター ID を想定します。

関連リソース

AWS ドキュメント

- Image Builder を使用してカスタムイメージを作成する
- KMS キーを作成する
- 汎用バケットの作成
- キーポリシーの作成
- の作成 AWS Managed Microsoft AD

追加情報

Terraform モジュール情報

このモジュールでは、AMI 設定とユーザーデータ設定を組み合わせて、最適なプロビジョニング時間と安定性の組み合わせが得られるようにします。プロビジョニング中、Windows では複数回の再起動と待機が必要です。チェックポイントメソッドは、永続ユーザーデータの再起動中に無限ループから保護するために実装されています。ユーザーデータは永続化するように設定されています。そのため、ユーザーデータ設定スクリプトはべき等になるように開発され、そうあり続ける必要があります。べき等性は、更新プロセスを合理化し、FCI クラスターの再参加または再作成のための手動設定を行わずに、更新サイクル中にインスタンスをスワップアウトできるようにするものです。

SQL Server 接続文字列とフェイルオーバークラスタリング

モジュールは、このデータベースの接続文字列で使用するエンドポイントアドレスを含むシークレットを発行します。シークレット名は `{environment_name}/sqlserver/{cluster_name}/endpoint` という形式に従います。ノードが 1 つだけ使用されるインストールでは、これは Amazon EC2 インスタンス SQL Server インターフェイスの IP アドレスであると想定できます。高可用性インストール (2 つのインスタンス) では、これは内部 Network Load Balancer の DNS 名であると想定できます。

このモジュールでは、フェイルオーバークラスタリング仮想 IP はサポートされていません。仮想 IP を動作させるには、同じサブネット内に配置する必要があります。では AWS、1 つのサブネットを複数のアベイラビリティーゾーンにまたがることはできません。そのため、仮想 IP を使用した場合、このモジュールの能力を高可用性とみなすことはできません。

各 Amazon EC2 インスタンスには、3 つのプライベート IP アドレスが割り当てられます。使用方法は次のようになります。

- ネットワークトラフィック用のプライマリ IP – 送信トラフィック用ソース IP です。
- FCI 通信 – フェイルオーバークラスターの状態および同期を維持するために使用されます。
- SQL Server (TCP ポート 1433) – リスナーであり、ハートビートトラフィックをリッスンしてプライマリのインスタンスを判断します。

VPC の構成

前提条件には、DNS 解決に Active Directory を使用するように設定された DHCP オプションセットが一覧表示されます。ただし、この前提条件は必須要件ではありません。必須要件は、EC2 インスタンスが Active Directory ドメイン名を解決できることです。この要件を満たすには、 Amazon Route 53 Resolver エンドポイントを使用するなど、他の方法を使用できます。詳細については、「Directory Service の DNS 解決と Amazon Route 53 Resolver の統合」(AWS ブログ記事) を参照してください。

AMI の設定

このパターンで使用される AMI には、以下の前提条件となるソフトウェアと設定が含まれている必要があります。

1. SQL Server 2019 のインストールファイルを `C:\SQL_Install_media` にダウンロードして展開します。
2. 次の Windows 機能をインストールします。
   - `Install-WindowsFeature Failover-Clustering`

- `Install-WindowsFeature RSAT-AD-PowerShell`
- `Install-WindowsFeature RSAT-AD-Tools`
- `Install-WindowsFeature RSAT-Clustering-Mgmt`
- `Install-WindowsFeature RSAT-Clustering-PowerShell`
- `Install-WindowsFeature RSAT-Clustering-CmdInterface`

3. 次のように Windows ファイアウォールを無効にします。
   - `Get-NetFirewallProfile | Set-NetFirewallProfile -Enabled False`
4. 次のように CredSSP 認証方法を有効にします (<domain> を組織の Windows ドメイン名に置き換えます)。
   - `Enable-WSManCredSSP -Role "Server" -Force`
   - `Enable-WSManCredSSP -Role "Client" -DelegateComputer *.<domain>.com -Force`
5. 次のレジストリキーを設定します。
   - NTLM 認証情報を許可します。
     - `HKLM:\Software\Policies\Microsoft\Windows\CredentialsDelegation`
       - 名前: `AllowFreshCredentialsWhenNTLMOnly`
       - 値: `1`
       - 型: `REG_DWORD`
   - ローカルドメインコンピュータに PowerShell の NTLM の使用を許可します。
     - パス: `HKLM:\Software\Policies\Microsoft\Windows\CredentialsDelegation\AllowFreshCredentialsWhenNTLMOnly`
       - 名前: `1`
       - 値: `wsman/*.<domain>.com`
       - 型: `REG_SZ`
6. PowerShell Gallery を次のようにセットアップします。
   - `[Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol = [Net.SecurityProtocolType]::Tls12`
   - `Install-PackageProvider -Name NuGet -MinimumVersion 2.8.5.201 -Force`
   - `Set-PSRepository -Name PSGallery -InstallationPolicy Trusted`
7. 次の Windows PowerShell モジュール* をインストールします。
   - `Install-Module -Name ComputerManagementDsc`

- `Install-Module -Name FailOverClusterDsc`
- `Install-Module -Name PSDscResources`
- `Install-Module -Name xSmbShare`
- `Install-Module -Name xActiveDirectory`
- `Install-Module -Name SqlServer`

Image Builder を使用して AMI を作成するには、Image Builder ドキュメントの「Create an image pipeline using the EC2 Image Builderconsole wizard」の手順に従います。前の前提条件でレシピのコンポーネントを作成するには、次の手順を実行します。

1. GitHub リポジトリの `ami` フォルダから component.yaml ファイルをダウンロードします。
2. コンテンツを新しい Image Builder コンポーネントにコピーします。
3. 以下のプレースホルダーをお客様の情報で更新します。
   - `<domain>` – Active Directory ドメイン名
   - `<bucket_name>` – SQL Server イメージを含む Amazon S3 バケットの名前

Amazon Aurora PostgreSQL および Amazon RDS for PostgreSQL で Oracle PL/SQL 連想配列をエミュレートする

Amazon Web Services、Rajkumar Raghuwanshi、Bhanu Ganesh Gudivada、Sachin Khanna

概要

このパターンでは、Amazon Aurora PostgreSQL および Amazon RDS for PostgreSQL 環境で、空のインデックス位置を持つ Oracle PL/SQL 連想配列をエミュレートする方法について説明します。また、それぞれが移行中に空のインデックス位置を処理する方法に関して、Oracle PL/SQL 連想配列と PostgreSQL 配列の違いについても説明します。

PostgreSQL は、Oracle データベースの移行時に `aws_oracle_ext` 関数により空のインデックス位置を処理する操作の代わりに使用できるものです。このパターンでは、追加の列を使用してインデックス位置を保存し、ネイティブ PostgreSQL 機能を組み込みながら、Oracle によるスパース配列の処理を維持します。

Oracle

Oracle では、コレクションを空として初期化し、配列に `NULL` 要素を追加する `EXTEND` コレクションメソッドを使用して入力できます。`PLS_INTEGER` によってインデックス付けされた PL/SQL 連想配列を使用する場合、`EXTEND` メソッドでは `NULL` 要素が連続で追加されますが、要素は非連続のインデックス位置で初期化することもできます。明示的に初期化されていないインデックス位置は空のままとなります。

この柔軟性により、要素を任意の位置に入力できるスパース配列構造が可能になります。`FIRST` および `LAST` 境界と一緒に `FOR LOOP` を使用してコレクションを反復処理する場合、初期化された要素 (`NULL` または値を定義) のみが処理され、空の位置はスキップされます。

PostgreSQL (Amazon Aurora および Amazon RDS)

PostgreSQL は、空の値を `NULL` 値とは異なる方法で処理します。空の値は、1 バイトのストレージを使用する個別のエンティティとして保存されます。配列に空の値がある場合、PostgreSQL は空でない値と同様にシーケンシャルインデックス位置を割り当てます。ただし、シーケンシャルインデックス作成には追加の処理が必要です。システムでは、空の位置を含むすべてのインデックス付き位置を反復処理する必要があるためです。これにより、従来の配列の作成はスパースデータセットでは非効率になります。

AWS Schema Conversion Tool

AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) は通常、aws_oracle_ext 関数を使用して Oracle から PostgreSQL への移行を処理します。このパターンでは、ネイティブ PostgreSQL 機能を使用する代替アプローチを提案します。これは、PostgreSQL 配列タイプと追加の列を組み合わせてインデックス位置を保存するものです。システムでは、インデックス列のみを使用して配列を反復処理できるようになります。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブ AWS アカウント。
- 管理者権限を持つ AWS Identity and Access Management (IAM) ユーザー。
- Amazon RDS または Aurora PostgreSQL 互換のインスタンス。
- リレーショナルデータベースの基本的な理解。

制限事項

- 一部の AWS のサービス は、すべてで利用できるわけではありません AWS リージョン。利用可能なリージョンについては、「AWS のサービス (リージョン別)」を参照してください。特定のエンドポイントについては、「Service endpoints and quotas」ページから、サービスのリンクを選択してご確認ください。

製品バージョン

このパターンは次のバージョンでテスト済みです。

- Amazon Aurora PostgreSQL 13.3
- Amazon RDS for PostgreSQL 13.3
- AWS SCT 1.0.674
- Oracle 12c EE 12.2

アーキテクチャ

ソーステクノロジースタック

- オンプレミスの Oracle データベース

ターゲットテクノロジースタック

- Amazon Aurora PostgreSQL
- Amazon RDS for PostgreSQL

ターゲットアーキテクチャ

図に示す内容は以下のとおりです。

- ソース Amazon RDS for Oracle データベースインスタンス
- Oracle 関数を PostgreSQL に相当する関数に変換 AWS SCT するための を備えた Amazon EC2 インスタンス
- Amazon Aurora PostgreSQL と互換性のあるターゲットデータベース

ツール

AWS サービス

- 「Amazon Aurora」はクラウド用に構築されたフルマネージド型のリレーショナルデータベースエンジンで、MySQL および PostgreSQL と互換性があります。
- Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディションは、PostgreSQL デプロイのセットアップ、運用、スケーリングに役立つ、フルマネージド型のACID準拠のリレーショナルデータベースエンジンです。
- Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) は、 AWS クラウドでスケーラブルなコンピューティング容量を提供します。仮想サーバーを必要な数だけ起動して、迅速にスケールアップまたはスケールダウンができます。
- Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) を使用して、 AWS クラウドでリレーショナルデータベース (DB) をセットアップ、運用、スケールできます。
- Oracle 向け Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) を使用すると、 AWS クラウドで Oracle リレーショナルデータベースをセットアップ、運用、スケールできます。
- PostgreSQL 向け Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) を使用して、 AWS クラウドで PostgreSQL リレーショナルデータベース (DB) をセットアップ、運用、スケールできます。
- AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) は、ソースデータベーススキーマとカスタムコードの大部分をターゲットデータベースと互換性のある形式に自動的に変換することで、異種データベースの移行をサポートします。

その他のツール

- Oracle SQL Developer は、従来のデプロイとクラウドベースのデプロイの両方で Oracle データベースの開発と管理を簡素化する統合開発環境です。
- 「pgAdmin」 は PostgreSQL 用のオープンソース管理ツールです。データベースオブジェクトの作成、管理、使用を支援するグラフィカルインターフェイスを提供します。このパターンでは、pgAdmin は RDS for PostgreSQL データベースインスタンスに接続し、データをクエリします。または、psql コマンドラインクライアントを使用することもできます。

ベストプラクティス

- データセットの境界とエッジシナリオをテストします。
- 範囲外のインデックス条件にエラー処理を実装することを検討してください。
- スパースデータセットのスキャンを避けるためにクエリを最適化します。

エピック

Oracle 連想配列の動作 (ソース)

タスク	説明	必要なスキル
Oracle でソース PL/SQL ブロックを作成する。	次の連想配列を使用するソース PL/SQL ブロックを Oracle で作成します。 `DECLARE TYPE country_codes IS TABLE OF VARCHAR2(100) INDEX BY pls_integer; cc country_codes; cc_idx NUMBER := NULL; BEGIN cc(7) := 'India'; cc(3) := 'UK'; cc(5) := 'USA'; cc(0) := 'China';`	DBA

タスク	説明	必要なスキル

	<pre> cc(-2) := 'Invalid'
	;
	    dbms_output.put_li
	ne('cc_length:' ||
	 cc.COUNT);
	    IF (cc.COUNT > 0)
	 THEN
	        cc_idx :=
	 cc.FIRST;
	        FOR i IN
	 1..cc.COUNT LOOP
	            dbms_outp
	ut.put_line('cc_id
	x:' || cc_idx || '
	 country:' || cc(cc_idx
	));
	            cc_idx :=
	 cc.next(cc_idx);
	        END LOOP;
	    END IF;
	END;</pre>	

PL/SQL ブロックを実行する。	Oracle でソース PL/SQL ブロックを実行します。連想配列のインデックス値の間にギャップがある場合、そのギャップにはデータが保存されません。そのため、Oracle ループはインデックス位置を介してのみイテレーションできます。	DBA

タスク	説明	必要なスキル

出力の確認	非連続の間隔で 5 つの要素が配列 (cc) に挿入されました。配列数を次の出力に示します。
	
	`cc_length:5`
	`cc_idx:-2 country:I`
	`nvalid`
	`cc_idx:0 country:China`
	`cc_idx:3 country:UK`
	`cc_idx:5 country:USA`
	`cc_idx:7 country:India`
		DBA

PostgreSQL の連想配列の動作 (ターゲット)

タスク	説明	必要なスキル

PostgreSQL でターゲット PL/pgSQL ブロックを作成する。	次の連想配列を使用するターゲット PL/pgSQL ブロックを PostgreSQL で作成します。
	
	`DO $$`
	`DECLARE`
	`    cc character`
	` varying(100)[];`
	`    cc_idx integer :=`
	` NULL;`
	`BEGIN`
	`    cc[7] := 'India';`
	`    cc[3] := 'UK';`
	`    cc[5] := 'USA';`
	`    cc[0] := 'China';`
	`    cc[-2] := 'Invalid'`
	`;`
	`    RAISE NOTICE`
	` 'cc_length: %',`
	` ARRAY_LENGTH(cc, 1);`
		DBA

タスク	説明	必要なスキル

	<pre> IF (ARRAY_LE
	NGTH(cc, 1) > 0) THEN
	        FOR i IN
	 ARRAY_LOWER(cc,
	 1)..ARRAY_UPPER(cc,
	 1)
	        LOOP
	            RAISE NOTICE
	 'cc_idx:% country:%',
	 i, cc[i];
	        END LOOP;
	    END IF;
	END;
	$$;</pre>	

PL/pgSQL ブロックを実行する。	ターゲット PL/pgSQL ブロックを PostgreSQL で実行します。連想配列のインデックス値の間にギャップがある場合、そのギャップにはデータが保存されません。そのため、Oracle ループはインデックス位置を介してのみイテレーションできます。	DBA

タスク	説明	必要なスキル

出力の確認	インデックス位置間のギャップには NULL が保存されるため、配列の長さは 5 を超えています。次の出力に示すように、ループは 10 回のイテレーションを完了して、配列内の 5 つの値を取得します。
	
	`cc_length:10`
	`cc_idx:-2 country:Invalid`
	`cc_idx:-1 country:<NULL>`
	`cc_idx:0 country:China`
	`cc_idx:1 country:<NULL>`
	`cc_idx:2 country:<NULL>`
	`cc_idx:3 country:UK`
	`cc_idx:4 country:<NULL>`
	`cc_idx:5 country:USA`
	`cc_idx:6 country:<NULL>`
	`cc_idx:7 country:India`
		DBA

Oracle の連想配列の動作をエミュレートする

タスク	説明	必要なスキル
配列とユーザー定義型を使用してターゲット PL/pgSQL ブロックを作成する。	パフォーマンスを最適化し、Oracle の機能に合わせるには、インデックス位置と対応するデータの両方を保存するユーザー定義型を作成します。このアプローチでは、イ	DBA

タスク	説明	必要なスキル
	ンデックスと値との直接的な関連付けを維持することにより、不要なイテレーションを減らします。 `DO $$ DECLARE cc country_codes[]; cc_append country_codes := NULL; i record; BEGIN cc_append.idx = 7; cc_append.val = 'India'; cc := array_append(cc, cc_append); cc_append.idx = 3; cc_append.val = 'UK'; cc := array_append(cc, cc_append); cc_append.idx = 5; cc_append.val = 'USA'; cc := array_append(cc, cc_append); cc_append.idx = 0; cc_append.val = 'China'; cc := array_append(cc, cc_append); cc_append.idx = -2; cc_append.val = 'Invalid'; cc := array_append(cc, cc_append); RAISE NOTICE 'cc_length: %', ARRAY_LENGTH(cc, 1);`	

タスク	説明	必要なスキル

	<pre>IF (ARRAY_LE
	NGTH(cc, 1) > 0) THEN
	FOR i IN (
	SELECT
	*
	FROM
	
	unnest(cc)
	ORDER BY
	idx)
	LOOP
	
	RAISE NOTICE 'cc_idx:
	% country:%', i.idx,
	i.val;
	END
	LOOP;
	END IF;
	END;
	$$;</pre>	

PL/pgSQL ブロックを実行する。	ターゲット PL/pgSQL ブロックを実行します。連想配列のインデックス値の間にギャップがある場合、そのギャップにはデータが保存されません。そのため、Oracle ループはインデックス位置を介してのみイテレーションできます。	DBA

タスク	説明	必要なスキル

出力の確認	次の出力に示すように、ユーザー定義型には、入力されたデータ要素のみが保存されます。そのため、配列の長さは値の数と一致します。その結果、LOOP イテレーションは存在するデータのみを処理するように最適化されるため、空の位置を追跡する必要はありません。
	`cc_length:5`
	`cc_idx:-2 country:Invalid`
	`cc_idx:0 country:China`
	`cc_idx:3 country:UK`
	`cc_idx:5 country:USA`
	`cc_idx:7 country:India`
		DBA

関連リソース

AWS ドキュメント

- AWS データベースブログ
- Oracle to Aurora PostgreSQL migration playbook

その他のドキュメント

- Oracle associative arrays
- PostgreSQL array functions and operators
- PostgreSQL user-defined types

Amazon RDS の PostgreSQL DB インスタンスに対して暗号化された接続を有効にする

Amazon Web Services、Rohit Kapoor

概要

Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) は PostgreSQL DB インスタンスの SSL 暗号化をサポートしています。SSL を使用して、アプリケーションと Amazon RDS for PostgreSQL DB インスタンスとの間の PostgreSQL 接続を暗号化できます。デフォルトでは、Amazon RDS for PostgreSQL は SSL/TLS を使用し、すべてのクライアントが SSL/TLS 暗号化を使用して接続することを想定しています。Amazon RDS for PostgreSQL は TLS バージョン 1.1 および 1.2 をサポートします。

このパターンは、Amazon RDS for PostgreSQL DB インスタンスに対して暗号化された接続を有効にする方法を示しています。同じプロセスを使用して、Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディションの暗号化接続を有効化できます。

前提条件と制限事項

- アクティブな AWS アカウント
- Amazon RDS for PostgreSQL DB インスタンス
- SSL バンドル

アーキテクチャ

ツール

- pgAdmin は、オープンソースの PostgreSQL 向けの管理· 開発プラットフォームです。pgAdmin を使用すると、Linux、Unix、macOS、および Windows で PostgreSQL 10 以降のデータベースオブジェクトを管理できます。
- PostgreSQL エディタ は、クエリを作成、開発、実行したり、要件に応じてコードを編集したりする際に役立つ、よりユーザーフレンドリーなインターフェイスを提供します。

ベストプラクティス

- セキュアでないデータベース接続をモニタリングします。

- データベースアクセス権を確認します。
- バックアップとスナップショットが保管中の場合に暗号化されていることを確認します。
- データベースアクセスをモニタリングします。
- 無制限のアクセスグループを避けてください。
- Amazon GuardDuty で通知機能を強化しましょう。
- ポリシーの遵守状況を定期的にモニタリングします。

エピック

信頼できる証明書をダウンロードして信頼ストアにインポートする

タスク	説明	必要なスキル
信頼できる証明書をコンピュータにロードします。	コンピュータの信頼されたルート証明機関ストアに証明書を追加するには、次の手順に従います。(これらの手順では、例として Windows Server を使用しています)。 1. Windows サーバーで、[スタート] から [ファイル名を指定して実行] を選択し、mmc と入力します。 2. コンソールの [ファイル] メニューで、[スナップインの追加と削除] を選択します。 3. [利用できるスナップイン] で、[証明書] を選択し、[追加] を選択します。 4. [このスナップインは常に証明書を管理します] で、[コンピュータアカウント]、[次へ] の順に選択します。	DevOps エンジニア、移行エンジニア、DBA

タスク	説明	必要なスキル
	5. [ローカルコンピュータ] を選択して、[完了] を選択します。 6. コンソールに追加するスナップインがなくなった場合は、[OK] を選択します。 7. コンソールツリーで、[証明書] をダブルクリックします。 8. [信頼されたルート証明機関] を右クリックします。 9. [すべてのタスク]、[インポート] を選択して、ダウンロードした証明書をインポートします。 10[証明書のインポート] ウィザードの指示に従って操作します。	

強制的に SSL 接続する

タスク	説明	必要なスキル
パラメータグループを作成し、rds.force_ssl パラメータを設定します。	PostgreSQL DBインスタンスにカスタムパラメータグループがある場合は、パラメータグループを編集し、`rds.force_ssl` を 1 に変更します。 DB インスタンスが `rds.force_ssl` を有効にしていないデフォルトのパラメータグループを使用して	DevOps エンジニア、移行エンジニア、DBA

タスク	説明	必要なスキル
	いる場合は、新しいパラメータグループを作成します。新しいパラメータグループは Amazon RDS API を使用するか、以下の手順に従って手動で変更できます。 パラメータグループを作成するには： 1. AWS マネジメントコンソールにサインインし、DB インスタンスをホストする AWS リージョンの Amazon RDS コンソールを開きます。 2. ナビゲーションペインで、[パラメータグループ] を選択します。 3. [パラメータグループの作成] を選択し、次の値を設定します。 • [パラメータグループファミリー] で、postgres14 を選択します。 • [グループ名] に pgsql--ssl <database_instance> と入力します。 • [説明] には、追加するパラメータグループの説明を自由形式で入力します。 • [作成] を選択します。	

タスク	説明	必要なスキル
	4. 先ほど作成したパラメータグループを選択します。 5. [パラメータグループのアクション] で、[編集]を選択します。 6. rds.force_ssl を検索し、その設定を 1 に変更します。 **Note** このパラメータを変更する前に、クライアント側のテストを実施してください。 7. [Save changes] (変更の保存) をクリックします。 パラメータグループを PostgreSQL DB インスタンスに関連付けるには： 1. Amazon RDS コンソールのナビゲーションペインで、[データベース] を選択し、PostgreSQL DB インスタンスを選択します。 2. [変更] を選択します。 3. [追加設定] で新しいパラメータグループを選択し、[続行] を選択します。 4. [変更のスケジュール] で、[すぐに適用] を選択します。	

タスク	説明	必要なスキル
	5. [DB インスタンスの変更] を選択します。 詳細については、「Amazon RDS ドキュメント」を参照してください。	
強制的に SSL 接続するようにします。	移行元の Amazon RDS for PostgreSQL インスタンスに接続します。SSL を使用しない接続は拒否され、エラーメッセージが表示されます。詳細については、「Amazon RDS ドキュメント」を参照してください。	DevOps エンジニア、移行エンジニア、DBA

SSL 拡張機能のインストール

タスク	説明	必要なスキル
SSL 拡張機能をインストールします。	1. DBA として psql または pgAdmin 接続を開始します。 2. ssl_is_used () 関数を呼び出して、SSL が使用されているかどうかを調べます。 `select ssl_is_used();` この関数は、この接続が SSL を使用している場合に t を返し、それ以外の場合に f を返します。	DevOps エンジニア、移行エンジニア、DBA

タスク	説明	必要なスキル

	3. SSL 拡張機能をインストールします。
	
	`create extension sslinfo;`
	`show ssl;`
	`select ssl_cipher();`
	
	詳細については、「Amazon RDS ドキュメント」を参照してください。	

PostgreSQL クライアントを SSL 向けに設定します

タスク	説明	必要なスキル
SSL 向けにクライアントを設定します。	SSL を使用すると、TLS プロトコルを使用する暗号化接続をサポートする PostgreSQL サーバーを起動できます。サーバーは、同じ TCP ポート上の標準接続と SSL 接続をリッスンし、SS Lを使用するかどうかを接続クライアントとネゴシエートします。デフォルトでは、このクライアントオプションは有効になっています。 psql クライアントを使用している場合： 1. Amazon RDS 証明書がローカルコンピュータに読み込	DevOps エンジニア、移行エンジニア、DBA

タスク	説明	必要なスキル

	まれていることを確認します。
	2. 以下を追加して SSL クライアント接続を開始します。
	
	`psql postgres -h SOMEHOST.amazonaws.com -p 8192 -U someuser sslmode=verify-full sslrootcert=rds-ssl-ca-cert.pem`
	`select ssl_cipher();`
	
	他の PostgreSQL クライアントの場合:
	
	• それぞれのアプリケーション公開キーパラメータを変更します。これはオプションとして、または GUI ツールの接続ページのプロパティとして使用できます。
	
	これらのクライアントについては、以下のページを確認してください。
	
	• pgAdmin ドキュメント
	• JDBC ドキュメント	

トラブルシューティング

問題	ソリューション
SSL 証明書をダウンロードできません。	ウェブサイトへの接続を確認してから、証明書をローカルコンピュータにダウンロードしてください。

関連リソース

- 「Amazon RDS for PostgreSQL ドキュメント」
- 「PostgreSQL DB インスタンスで SSL を使用する」 (Amazon RDS ドキュメント)
- 「SSL による TCP/IP 接続のセキュリティ保護」 (PostgreSQL ドキュメント)
- 「SSL を使用する」 (JDBC ドキュメント)

既存の Amazon RDS for PostgreSQL DB インスタンスを暗号化する

Amazon Web Services、Piyush Goyal、Shabana Raghu、Yaser Raja

概要

このパターンでは、AWS クラウドの Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) for PostgreSQL DB インスタンスを最小のダウンタイムで暗号化する方法を説明しています。このプロセスは、Amazon RDS for MySQL DB インスタンスでも機能します。

Amazon RDS DB インスタンスの暗号化は、DB インスタンスの作成時に有効にすることができますが、作成後に暗号化を有効にすることはできません。ただし、DB インスタンスのスナップショットを作成し、そのスナップショットの暗号化済みコピーを作成すると、暗号化されていない DB インスタンスに暗号化を追加できます。この暗号化されたスナップショットから DB インスタンスを復元することで、元の DB インスタンスの暗号化されたコピーを取得できます。プロジェクトがこのアクティビティの間 (少なくとも書き込みトランザクションの場合) ダウンタイムを許可されている場合は、これがすべての作業になります。DB インスタンスの暗号化された新しいコピーが使用可能になると、アプリケーションを新しいデータベースに接続できます。　ただし、プロジェクトでこのアクティビティによる大幅なダウンタイムが許容されない場合は、ダウンタイムを最小限に抑えるための代替アプローチが必要です。　このパターンでは、AWS Database Migration Service (AWS DMS) を使用してデータを移行し、継続的に複製します。これにより、新しい暗号化されたデータベースへのカットオーバーを最小限のダウンタイムで行うことができます。

Amazon RDS の暗号化された DB インスタンスでは、Amazon RDS DB インスタンスをホストしているサーバーでデータを暗号化するために、業界標準の AES-256 暗号化アルゴリズムを使用します。データが暗号化されると、Amazon RDS はパフォーマンスの影響を最小限に抑えながら、データへのアクセスと復号化の認証を透過的に処理します。暗号化を使用するために、データベースのクライアントアプリケーションを変更する必要はありません。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブな AWS アカウント
- 暗号化されていないAmazon RDS for PostgreSQL DB インスタンス
- AWS DMS タスクの使用経験 (作成、変更、または停止) (AWS DMS ドキュメントの「AWS DMS タスクの使用」を参照)
- データベースを暗号化するための AWS Key Management Service (AWS KMS) に関する知識 (AWS KMS ドキュメントを参照)

機能制限

- Amazon RDS DB インスタンスの暗号化は、DB インスタンスの作成時にのみ有効にすることができます。作成後に暗号化を有効にすることはできません。
- ログに記録されていないテーブルのデータは、スナップショットを使用しても復元されません。詳細については、「PostgreSQL を使用するためのベストプラクティス」を参照してください。
- 暗号化されていない DB インスタンスのリードレプリカを暗号化することや、暗号化されている DB インスタンスのリードレプリカを暗号化しないようにすることはできません。
- 暗号化されていないバックアップやスナップショットを、暗号化された DB インスタンスに復元することはできません。
- AWS DMS はシーケンスを自動的に転送しないため、これを処理するには追加の手順が必要です。

詳細については、Amazon RDS ドキュメントの「Amazon RDS 暗号化 DB インスタンスの制限事項」を参照してください。

アーキテクチャ

ソースアーキテクチャ

- 暗号化されていない RDS DB インスタンス

ターゲット アーキテクチャ

- 暗号化されていない RDS DB インスタンス
  - ターゲット RDS DB インスタンスは、ソース RDS DB インスタンスの DB スナップショットコピーを復元することによって作成されます。
  - AWS KMS キーは、スナップショットの復元中の暗号化に使用されます。
  - AWS DMS レプリケーションタスクを使用してデータを移行します。

ツール

暗号化を有効化するためのツール:

- 暗号化のための AWS KMS キー – 暗号化された DB インスタンスを作成するときは、カスタマーマネージドキーまたは Amazon RDS の AWS マネージドキーを選択して、DB インスタンスを暗号化できます。カスタマーマネージドキーのキー識別子を指定しない場合、Amazon RDS は新しい DB インスタンスに AWS マネージドキーを使用します。Amazon RDS は、Amazon RDS 用の AWS マネージドキーを AWS アカウントに作成します。AWS アカウントには、AWS リージョンごとに Amazon RDS の AWS マネージドキーがあります。Amazon RDS の暗号化に KMS キーを使用する方法の詳細については、「Amazon RDS リソースの暗号化」を参照してください。

継続的なレプリケーションに使用されるツール:

- AWS DMS - AWS Database Migration Service (AWS DMS) を使用して、ソース DB からターゲット DB に変更を複製します。ダウンタイムを最小限に抑えるために、ソース DB とターゲット DB を同期させることが重要です。AWS DMS の設定とタスクの作成については、「AWS DMS のドキュメント」を参照してください。

エピック

ソース DB インスタンスのスナップショットを作成し、暗号化します

タスク	説明	必要なスキル
ソース PostgreSQL DB インスタンスの詳細を確認します。	Amazon RDS コンソールで、ソース PostgreSQL DB インスタンスを選択します。[設定] タブで、インスタンスの暗号化が有効になっていないことを確認します。画面の図については、「追加情報」セクションを参照してください。	DBA
DB スナップショットを作成します。	暗号化するインスタンスの DB スナップショットを作成します。スナップショットを作成するのにかかる時間は、データベースのサイズによって異なります。手順については、Amazon RDS ドキュメン	DBA

タスク	説明	必要なスキル
	トの「DB スナップショットの作成」を参照してください。	
スナップショットを暗号化します。	Amazon RDS コンソールのナビゲーションペインで、[スナップショット] を選択し、作成した DB スナップショットを選択します。[アクション] では、[スナップショットのコピー] を選択します。対応するフィールドで、送信先の AWS リージョンと DB スナップショットのコピー名を指定します。[暗号化を有効にする] チェックボックスを選択します。[マスターキー] では、DB スナップショットの暗号化に使用する KMS キー識別子を指定します。[スナップショットをコピー] を選択します。詳細については、Amazon RDS のドキュメントの「スナップショットのコピー」を参照してください。	DBA

ターゲット DB インスタンスを準備します

タスク	説明	必要なスキル
DB スナップショットを復元します。	Amazon RDS コンソールで、[スナップショット] タブを選択します。作成した暗号化スナップショットを選択します。[アクション]、[スナップショットの復元] の順に選択し	DBA

タスク	説明	必要なスキル
	ます。DB インスタンス識別子として、新しい DB インスタンスの一意の名前を入力します。インスタンスの詳細を確認してから、[DB インスタンスの復元] を選択します。新しい、暗号化された DB インスタンスがスナップショットから作成されます。詳細については、Amazon RDS ドキュメントの「DB スナップショットからの復元」を参照してください。	
AWS DMS を使用してデータを移行します。	AWS DMS コンソールで、AWS DMS タスクを作成します。[移行タイプ] では、[既存のデータを移行して進行中の変更を複製する] を選択します。[タスク設定] の [ターゲットテーブル作成モード] では、[切り詰め] を選択します。詳細については、AWS DMS ドキュメントの「タスクの作成」を参照してください。	DBA
データ検証を有効にします。	[タスク設定] で、[検証を有効にする] を選択します。これにより、ソースデータとターゲットデータを比較して、データが正確に移行されたことを確認できます。	DBA

タスク	説明	必要なスキル
ターゲット DB インスタンスの制約を無効にします。	ターゲット DB インスタンスで、トリガーと外部キーの制約をすべて無効にしてから、AWS DMS タスクを開始します。トリガーと外部キーの制約を無効にする詳細については、AWS DMS ドキュメントを参照してください。	DBA
データを検証します。	フルロードが完了したら、ターゲット DB インスタンスのデータを検証して、ソースデータと一致するかどうかを確認します。詳細については、AWS DMS ドキュメントの「AWS DMS のデータ検証」を参照してください。	DBA

ターゲット DB インスタンスへのカットオーバー

タスク	説明	必要なスキル
ソース DB インスタンスに対する書き込み操作を停止します。	ソース DB インスタンスでの書き込み操作を停止して、アプリケーションのダウンタイムを開始できるようにします。AWS DMS がパイプライン内のデータのレプリケーションを完了したことを検証します。ターゲット DB インスタンスで、トリガーと外部キーを有効にします。	DBA
データベースシーケンスの更新	ソースデータベースにシーケンス番号が含まれている場合	DBA

タスク	説明	必要なスキル
	は、ターゲットデータベースのシーケンスを検証して更新します。	
アプリケーションのエンドポイントを設定します。	アプリケーション接続で、新しい Amazon RDS DB インスタンスのエンドポイントを使用するように設定します。現在、DB インスタンスは暗号化されています。	DBA、アプリ所有者

関連リソース

- 「AWS DMS タスクの作成」
- 「Amazon CloudWatch を使用したレプリケーション タスクのモニタリング」
- 「AWS DMS タスクのモニタリング」
- 「Amazon RDS 暗号化キーを更新する」

追加情報

ソース PostgreSQL DB インスタンスの暗号化の確認:

このパターンに関するその他の注意事項:

- `rds.logical_replication` パラメータを 1 に設定して、PostgreSQL でのレプリケーションを有効にします。

重要な注意: レプリケーションスロットは、ファイルが外部から (たとえば `pg_recvlogical` によって) 消費されるまで、抽出、変換、ロード(ETL)ジョブを介して、あるいは AWS DMS 経由で先書きログ (WAL) ファイルを保持します。`rds.logical_replication` パラメータ値を 1 に設定すると、AWS DMS は `wal_level`、`max_wal_senders`、`max_replication_slots`、および `max_connections` パラメータを設定します。論理レプリケーションスロットが存在するが、replicationスロットによって予約された WAL ファイルにコンシューマが存在しない場合、トラ

ンザクション ログ ディスクの使用量が増加し、使用可能なストレージ容量が継続的に減少することがあります。この問題を解決するための詳細情報と手順については、AWS サポートナレッジセンターの「Amazon RDS for PostgreSQL で "デバイスに空き領域がありません" や "DiskFull" という エラーが発生する理由を知りたいです。」を参照してください。

- DB スナップショットを作成した後、ソース DB インスタンスに加えたスキーマの変更は、ターゲット DB インスタンスには反映されません。
- 暗号化された DB インスタンスを作成したら、その DB インスタンスで使用されている KMS キーを変更することはできません。したがって、暗号化された DB インスタンスを作成する前に、KMS キーの要件を必ず確認してください。
- AWS DMS タスクを実行する前に、ターゲット DB インスタンスのトリガーと外部キーを無効にする必要があります。タスクが完了した後、これらを再度有効にすることができます。

起動時に Amazon RDS データベースの自動タグ付けを強制する

Amazon Web Services、Susanne Kangnoh、Archit Mathur

概要

Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) は、Amazon Web Services (AWS) クラウドでリレーショナルデータベースを簡単にセットアップし、運用し、拡張することのできるウェブサービスです。業界スタンダードのリレーショナルデータベース向けに、費用対効果に優れたエクステンションを備え、一般的なデータベース管理タスクを管理します。

タグ付けを使用すると、さまざまな方法で AWS リソースを分類できます。リレーショナルデータベースのタグ付けは、アカウントに多数のリソースがあり、特定のリソースをすばやく識別する場合に便利です。Amazon RDS タグを使用して、RDS DB インスタンスにカスタムメタデータを追加できます。　各タグは、ユーザー定義のキーと値で構成されます。組織の要件に適合する一貫したタグのセットを作成することをお勧めします。

このパターンでは、RDS DB インスタンスのモニタリングとタグ付けに役立つ AWS CloudFormation テンプレートについて説明します。このテンプレートは、AWS CloudTrail CreateDBInstance イベントをモニタリングする Amazon CloudWatch Events イベントを作成します。(CloudTrail は、Amazon RDS の API コールをイベントとしてキャプチャします。) このイベントを検出すると、定義したタグキーと値を自動的に適用する AWS Lambda 関数を呼び出します。テンプレートでは、Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) を使用して、インスタンスがタグ付けされたという通知も送信されます。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブな AWS アカウント
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットに、Lambda コードをアップロードします。
- タグ付けの通知を受信するメールアドレス

制限事項

- このソリューションは、CloudTrail の CreateDBInstance イベントをサポートします。他のイベントの通知は作成されません。

アーキテクチャ

ワークフローアーキテクチャ

自動化とスケール

- AWS CloudFormation テンプレートは、さまざまな AWS リージョンとアカウントに複数回使用できます。各リージョンまたはアカウントで、テンプレートを 1 回実行するだけで済みます。

ツール

AWS サービス

- AWS CloudTrail – AWS CloudTrail は、AWS アカウントのガバナンス、コンプライアンス、および運用とリスクの監査を行えるように支援する AWS のサービスです。ユーザー、ロール、または AWS のサービスによって実行されたアクションは、CloudTrail にイベントとして記録されます。
- Amazon CloudWatch Events – Amazon CloudWatch Events は、AWS リソースの変更を説明するシステムイベントのほぼリアルタイムのストリームを配信します。CloudWatch Events は、運用上の変更が生じると同時にそれらを認識して対応し、環境に応答するためのメッセージを送信する、機能をアクティブ化する、変更を行う、および状態情報を収集することによって、必要に即した是正措置を講じます。
- AWS Lambda – AWS Lambda はサーバーのプロビジョニングや管理を行わずにコードの実行を支援できるコンピューティングサービスです。Lambda は必要に応じてコードを実行し、1 日あたり数個のリクエストから 1 秒あたり数千のリクエストまで自動的にスケールします。課金は実際に消費したコンピューティング時間に対してのみ発生します。コードが実行されていない場合、料金は発生しません。
- Amazon S3 — Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、拡張性の高いオブジェクトストレージサービスで、ウェブサイト、モバイルアプリケーション、バックアップ、データレイクなど、幅広いストレージソリューションに使用できます。
- Amazon SNS –Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) は、アプリケーション、エンドユーザー、およびデバイスでクラウドから通知を瞬時に送受信できるようにするウェブサービスです。

コード

このパターンには、次の 2 つのファイルを含む添付ファイルが含まれます。

- `index.zip`は、このパターンの Lambda コードを含む圧縮ファイルです。
- `rds.yaml` は、Lambda コードをデプロイする CloudFormation テンプレートです。

これらのファイルの使用方法については、「エピック」セクションを参照してください。

エピック

Lambda コードをデプロイします。

タスク	説明	必要なスキル
S3 バケットにコードをアップロードします。	新しい S3 バケットを作成するか、既存の S3 バケットを使用して、添付 `index.zip` ファイル (Lambda コード) をアップロードします。このバケットは、モニタリングするリソース (RDS DB インスタンス) と同じ AWS リージョンに存在する必要があります。	クラウドアーキテクト
CloudFormation テンプレートをデプロイする。	S3 バケットと同じ AWS リージョンで Cloudformation コンソールを開き、添付ファイルで提供されている `rds.yaml` ファイルをデプロイします。次のエピックでは、テンプレートパラメータの値を指定します。	クラウドアーキテクト

CloudFormation テンプレートのパラメータを入力します。

タスク	説明	必要なスキル
S3 バケット名を入力します。	最初のエピックで作成または選択した S3 バケットの名	クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
	前を入力します。この S3 バケットには,Lambda コードの.zip ファイルが含まれており、CloudFormation テンプレートおよびモニタリングする RDS DB インスタンスと同じ AWS リージョンに存在する必要があります。	
S3 キーを入力します。	S3 バケット内の Lambda コードの.zip ファイルの場所を、先頭にスラッシュを付けずに指定します (例えば、`index.zip` 、`controls/index.zip`)。	クラウドアーキテクト
メールアドレスを入力します。	違反の通知を受信するメールアドレスを入力します。	クラウドアーキテクト
ログレベルを指定します。	ログ記録レベルと詳細レベルを定義します。`Info` アプリケーションの進行状況に関する詳細な情報メッセージを指定し、デバッグのみに使用されます。`Error` それでもアプリケーションの実行を継続できるエラーイベントを指定します。`Warning` 潜在的に危険有害な状況を示します。	クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
RDS DB インスタンスのタグキーと値を入力します。	RDS インスタンスに自動適用したい必須のタグキーと値を入力します。詳細については、AWS ドキュメントの「Amazon RDS リソースのタグ付け」を参照してください。	クラウドアーキテクト

サブスクリプションを確認

タスク	説明	必要なスキル
メールサブスクリプションを確認します。	テンプレートが正常にデプロイされると、指定されたメールアドレスにサブスクリプションのメールメッセージが送信されます。インスタンスがタグ付けされたときに通知を受信するには、このメールのサブスクリプションを確認する必要があります。	クラウドアーキテクト

関連リソース

- 「バケットの作成」 (Amazon S3 ドキュメント)
- 「Amazon RDS リソースのタグ付け」 (Amazon Aurora ドキュメント)
- 「オブジェクトのアップロード」 (Amazon S3 ドキュメント)
- 「AWS CloudTrail を使用して AWS API コールでトリガーする CloudWatch Events ルールの作成」 (Amazon CloudWatch ドキュメント)

アタッチメント

このドキュメントに関連する追加コンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してください。「attachment.zip」

DynamoDB テーブルのコストをオンデマンドで見積る

Moinul Al-Mamun、Amazon Web Services

概要

Amazon DynamoDB は、ペタバイトスケールでもミリ秒単位 1 桁のレイテンシーを実現する NoSQL トランザクションデータベースです。この Amazon Web Services (AWS) のサーバーレスサービスは、一貫したパフォーマンスとスケーラビリティにより人気が高まっています。 基盤となるインフラストラクチャをプロビジョニングする必要はありません。1 つのテーブルが最大でペタバイトまで増加する可能性があります。

オンデマンドキャパシティモードでは、アプリケーションがテーブルに対して実行するデータの読み取りと書き込みに対して、リクエストごとに料金を支払います。AWS の料金は、1 か月あたりの累積読み取りリクエスト単位 (RRU) と書き込みリクエスト単位 (WRU) に基づいています。DynamoDB では、1 か月にわたるテーブルサイズの継続的なモニタリングに基づいてストレージ料金が決定されます。ポイントインタイムリカバリ (PITR) による継続的バックアップのサポートを提供します。DynamoDB では、1 か月にわたる PITR 対応テーブルサイズの継続的なモニタリングに基づいてバックアップ料金が決定されます。

プロジェクトの DynamoDB コストの見積もりでは、製品ライフサイクルのさまざまな段階で消費される RRU、WRU、およびストレージの値を計算することが重要です。大まかなコスト見積もりには AWS 料金見積りツールを使用できますが、テーブルに必要な RRU、WRU、およびストレージ要件のおおよその値を提供する必要があります。プロジェクトの開始時に、これらの値を見積もるのが難しい場合があります。AWS 料金見積りツールでは、データの増加率や項目サイズは考慮されません。また、ベーステーブルおよびグローバルセカンダリインデックス (GSI) の読み取りと書き込みの回数は個別に考慮されません。AWS 料金見積りツールを使用するには、これらすべての要素を見積もり、WRU、RRU、ストレージサイズの大まかな数値を想定してコストを見積もる必要があります。

このパターンは、DynamoDB の基本的なコスト要因 (書き込み、読み取り、ストレージ、バックアップ、リカバリの費用など) を見積もるメカニズムと再利用可能な Microsoft Excel テンプレートが提供されます。AWS 料金見積りツールよりも詳細で、ベーステーブルと GSI の要件を個別に検討します。また、項目データの月次増加率を考慮して、3 年間の費用を予測します。

前提条件と制限事項

前提条件

- DynamoDB と DynamoDB データモデル設計に関する基本的な知識

- DynamoDB の料金、WRU、RRU、ストレージ、バックアップとリカバリに関する基本的な知識 (詳細については、「オンデマンドキャパシティの料金」を参照してください)
- DynamoDB のデータ、データモデル、項目サイズに関する知識
- DynamoDB GSI に関する知識

機能制限

- テンプレートではおおよその計算のみで、すべての構成に適応はしていません。より正確な見積もりを得るには、ベーステーブルと GSI の各項目のサイズを個別に試算する必要があります。
- より正確な見積もりでは、各項目の書き込み (挿入、更新、削除) 回数と読み取り回数の平均を考慮する必要があります。
- このパターンでは、固定データ増加の仮定に基づいて、今後数年間の書き込み、読み取り、ストレージ、バックアップ、リカバリ費用のみの見積もりが可能です。

ツール

AWS サービス

- Amazon DynamoDB は、フルマネージド NoSQL データベースサービスです。高速かつ予測可能でスケーラブルなパフォーマンスを発揮します。

その他のツール

- AWS 料金見積りツールは、ユースケースの見積りを作成するために使用できるウェブベースの計画ツールです。

ベストプラクティス

コストを低く抑えるには、次の DynamoDB 設計のベストプラクティスを考慮してください。

- パーティションキーの設計 — カーディナリティの高いパーティションキーを使用して負荷を均等に分散します。
- 隣接関係リストの設計パターン — この設計パターンは、一対多および多対多リレーションシップを管理する場合に使用します。
- スパースインデックス — GSI にはスパースインデックスを利用します。GSI を作成する際、パーティションキーおよびソートキー (オプション) を指定します。対応する GSI パーティションキー

を含むベーステーブルの項目だけが、スパースインデックスに表示されます。これにより GSI を小さく抑えることができます。

- インデックスの多重定義 — さまざまなタイプの項目のインデックス作成に、同じ GSI を使用します。
- GSI 書き込みシャーディング — うまくシャーディングしてパーティション全体にデータを分散することで、クエリを効率的かつ高速に行うことができます。
- 大きなアイテム — テーブル内にメタデータのみを保存し、blob を Amazon S3 に保存し、リファレンスを DynamoDB に保持します。大きな項目を複数の項目に分割し、ソートキーを使用して効率的にインデックスを作成します。

設計のベストプラクティスについての詳細は、Amazon DynamoDB の「デベロッパーガイド」を参照してください。

エピック

DynamoDB データモデルから項目情報を抽出します。

タスク	説明	必要なスキル
項目サイズを取得します。	1. テーブルに格納するアイテムの種類を確認してください。 2. 各項目のサイズをキロバイト単位で計算するには、各プロパティのキーと値のサイズを合計します。 3. ベーステーブルと各 GSI の項目サイズを計算します。	データエンジニア
書き込み費用を見積もります。	オンデマンドキャパシティモードでの書き込み費用を見積もるには、1 か月に消費される WRU の値を測定する必要があります。そのため、以下の要素を考慮する必要があります。	データエンジニア

タスク	説明	必要なスキル

	• 1 か月間に実行される、各アイテムの作成、更新、および削除オペレーションの数。
	• 使用可能な GSI の数。 各インデックスを個別に検討してください。
	  • インデックス項目の平均サイズ。
	  • インデックスの同期回数。
	• 毎月、コンポーネントや製品などの新しい項目が何個テーブルに追加されますか？ 追加数は毎月異なりますが、ビジネスケースに基づいて平均的な増加率を想定できます。
	
	詳細については、「追加情報」セクションをご覧ください。	

タスク	説明	必要なスキル
読み取り費用を見積もります。	オンデマンドモードでの読み取り費用を見積もるには、まず 1 か月に消費される RRU の値を測定する必要があります。そのため、以下の要素を考慮する必要があります。 • 使用可能な GSI の数。 各インデックスを個別に検討してください。 • インデックス項目の平均サイズ。 • 1 製品あたり 1 か月あたりの平均読み取り回数。 • DynamoDB テーブルで使用可能な (コンポーネントまたは製品) の合計数。	データエンジニア、アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
ストレージのサイズと費用を見積もります。	最初に、テーブルの項目サイズに基づいて、月間平均ストレージ要件を見積もります。次に、ストレージサイズに AWS リージョンの GB あたりのストレージ料金を掛けてストレージ費用を計算します。 書き込み費用を見積もるためのデータを既に入力している場合は、ストレージサイズの計算のためにデータを再度入力する必要はありません。それ以外の場合、ストレージサイズの見積りでは、以下の要素を考慮する必要があります。 • テーブル設計に基づくモジュール (製品) 内のデータの項目数。 • 平均の項目サイズ (KB) • 使用可能な GSI の数。 各インデックスを個別に検討してください。 • インデックス項目の平均サイズ。 • 毎月、新しい項目が何個テーブルに追加されますか？ 新製品の数は毎月異なりますが、ビジネスケースに基づいて平均的な増加率を想定できます。この例で	データエンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	は、毎月平均 1,000 万件の新製品を使用しています。	

Excel テンプレートに項目とオブジェクトの情報を入力します。

タスク	説明	必要なスキル
添付ファイルセクションから Excel テンプレートをダウンロードし、ユースケーステーブルに合わせて調整します。	1. Excel テンプレートをダウンロードします。 2. テーブル設計に基づいてビジネスモジュールと GSI を調整します	データエンジニア
Excel テンプレートに情報を入力します。	1. シート内のアイテム情報を更新します。オレンジ色のセルのデータのみ更新します。 2. オブジェクト番号の調整: 1 か月あたりどれくらいの量をテーブルに追加しますか? 3. お住まいの AWS リージョンの 100 万単位の WRU と RRU の料金を更新します。 4. お使いの AWS リージョンのストレージ料金とバックアップ料金を GB 単位で更新します。 5. お使いの AWS リージョンの GB あたりのリカバリ料金を更新します。	データエンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	テンプレートには、情報、メタデータ、リレーションシップの 3 つの項目またはエンティティが含まれます。2 つの GSI があります。ユースケースに合わせて、さらに項目が必要な場合は、新しい行を作成してください。さらに GSI が必要な場合は、既存の GSI ブロックをコピーして貼り付け、必要な数の GSI ブロックを作成します。次に、「合計」列と「合計」列の計算を調整します。	

関連リソース

リファレンス

- 「Amazon DynamoDB のオンデマンドキャパシティ料金表」
- 「DynamoDB 用の AWS 料金見積りツール」
- 「DynamoDB を使用した設計とアーキテクチャに関するベストプラクティス」
- 「DynamoDB の使用開始」

ガイドとパターン

- 「Amazon DynamoDB によるデータのモデリング」
- 「Amazon DynamoDB テーブルのストレージ費用を見積もる」

追加情報

費用計算の例

DynamoDB データモデルの設計では、1 つの製品について 3 つの項目が表示され、平均項目サイズは 4 KB です。DynamoDB ベーステーブルに新しい製品を追加すると、項目数 x (項目サイズ/1 KB 書き込み単位) = 3 x (4/1) = 12 WRU が消費されます。この例では、1 KB を書き込むと、製品は 1 WRU を消費します。

費用計算の例

RRU の見積もりを求めるには、各項目の 1 か月にわたる読み取り回数の平均を考慮してください。たとえば、情報項目は 1 か月に平均で 10 回読み取られ、メタデータ項目は 2 回、リレーションシップアイテムは 5 回読み取られます。このテンプレート例では、すべてのコンポーネントの合計 RRU = 毎月作成される新しいコンポーネントの数 x コンポーネントあたりの RRU = 1,000 万 x 17 RRU = 1 か月あたり 1 億 7,000 万 RRU です。

毎月、新しいもの (コンポーネントまたは製品) が追加され、製品の総数は時間の経過に伴い増えていきます。そのため、RRU の要件も時間に伴い増加していきます。

- 最初の 1 か月の RRU の消費量は 1 億 7,000 万になります。
- 2 か月目の RRU の消費量は 2 x 1 億 7,000 万 = 3 億 4,000 万になります。
- 3 か月目の RRU の消費量は 3 x 1 億 7,000 万 = 5 億 1,000 万になります。

次のグラフは、毎月の RRU 消費量と費用予測を示しています。

注意：グラフ内の料金は説明の目的でのみ使用されています。ユースケースに適応した正確な予測を作成するには、AWS 料金ページを確認し、その料金を Excel シートに入力してください。

ストレージ、バックアップ、リカバリ費用の計算例

DynamoDB ストレージ、バックアップ、リカバリはすべて相互に接続されています。バックアップはストレージに関係し、リカバリはバックアップサイズに関係します。テーブルのサイズが大きくなると、それに対応するストレージ、バックアップ、およびリカバリの費用も比例して増加します。

ストレージのサイズと費用

ストレージ費用は、データの増加率に応じて時間の経過に伴い増加していきます。例えば、ベーステーブルと GSI にあるコンポーネントまたは製品の平均サイズが 11 KB で、データベーステーブルに毎月 1,000 万個の新しい製品が追加されると仮定します。その場合、DynamoDB テーブルのサイズは (11 KB x 1000 万) /1024/1024 = 1 か月あたり 105 GB 増加します。最初の月のテーブルストレージのサイズは 105 GB になり、2 か月目には 105 + 105 = 210 GB というようになります。

- 最初の月には、AWS リージョンのストレージ費用は 105 GB x 1 GB あたりのストレージ料金になります。
- 2 か月目には、お住まいのリージョンのストレージ費用は 210 GB x 1 GB あたりのストレージ料金になります。
- 3 か月目には、そのリージョンのストレージ費用は 315 GB x 1 GB あたりのストレージ料金になります。

今後 3 年間のストレージサイズと費用については、「ストレージサイズと予測」セクションを参照してください。

バックアップの費用

バックアップの費用は、データの増加率に応じて時間の経過に伴い増加していきます。ポイントインタイムリカバリ (PITR) による継続的なバックアップを有効にする場合、継続的なバックアップの料金は、ストレージの月間平均 GB 単位に基づいて課金されます。1 か月あたりの平均バックアップサイズは、テーブルのストレージサイズと同じですが、実際のサイズは若干異なる場合があります。新しい製品が毎月追加されるため、ストレージの合計サイズとバックアップサイズは時間の経過の伴い増加していきます。例えば、最初の月の平均バックアップサイズは 105 GB でしたが、2 か月目には 210 GB に増える可能性があります。

- 最初の月のバックアップ費用は、お使いの AWS リージョンの連続バックアップ料金 (GB あたり 105 GB x) になります。
- 2 か月目のバックアップ費用は、お住まいのリージョンの 1 GB あたり 210 GB/月 x 継続バックアップ料金になります。
- 3 か月目のバックアップ費用は、お住まいのリージョンの 1 GB あたりの継続バックアップ料金が 315 GB/月 * になります。
- 以降も同様になります

バックアップ費用は、「ストレージサイズとコストの予測」セクションのグラフに含まれています。

リカバリ費用

PITR を有効にした状態で継続的なバックアップを行う場合、リカバリ操作料金はそのサイズに基づいて計算されます。リカバリするたびに、リカバリデータのギガバイト数に基づいて支払いが発生します。テーブルのサイズが大きく、1 か月に複数回リカバリを実行すると、コストが高くなります。

リストア費用を見積もるために、この例では毎月月末に PITR 復元を実行することを想定しています。この例では、月間平均バックアップサイズをその月のリカバリデータサイズとして使用しています。最初の月の平均バックアップサイズは 105 GB で、月末の復元データサイズは 105 GB です。2 か月目は 210 GB になり、以降も同様になります。

リカバリ費用は、データの増加率に応じて時間の経過に伴い増加していきます。

- 最初の月には、105 GB x AWS リージョンの GB あたりの復元料金になります。
- 2 か月目のリカバリ費用は、210 GB * お住まいのリージョンの GB あたりの復元料金になります。
- 3 か月目のリカバリ費用は、315 GB * お住まいのリージョンの GB あたりの復元料金になります。

詳細については、Excel テンプレートの [ストレージ、バックアップ、リカバリ] タブと次のセクションのグラフを参照してください。

ストレージのサイズとコストの予測

テンプレートでは、実際の課金ストレージサイズは、標準テーブルクラスの毎月 25 GB の無料利用枠を差し引いて計算されます。シートには、月次値ごとに分割された予測グラフが表示されます。

次のグラフの例では、今後 36 か月間の月間ストレージサイズ (GB)、請求可能なストレージ費用、オンデマンドバックアップ費用、およびリカバリ費用を予測しています。コストの見積り グラフから、ストレージ、バックアップ、リカバリの費用は、ストレージサイズの増加に比例して増加することが分かります。

注意：グラフ内の料金は説明の目的でのみ使用されています。ユースケースに適応した正確な料金を作成するには、AWS 料金ページを確認し、その料金を Excel シートに入力してください。

アタッチメント

このドキュメントに関連する追加コンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してください。「attachment.zip」

Amazon DynamoDB テーブルのストレージコストを推定

Moinul Al-Mamun、Amazon Web Services

概要

Amazon DynamoDB は、ペタバイトスケールでもミリ秒単位 1 桁のレイテンシーを実現する NoSQL トランザクションデータベースです。のこの一般的なサーバーレスサービスは、一貫したパフォーマンスとスケーラビリティ AWS を提供します。ストレージをプロビジョニングする必要はなく、単一のテーブルは最大でペタバイト単位の規模まで拡張できます。

DynamoDB は、1 か月間にわたってテーブルのサイズを継続的にモニタリングしてストレージ料金を決定します。 AWS その後、 はストレージの平均サイズをギガバイト単位で請求します。テーブルが時間の経過とともに大きくなればなるほど、ストレージコストも増加します。ストレージコストを計算するには「AWS 料金見積りツール」を使用できますが、グローバルセカンダリインデックス (GSI) を含むテーブルのおおよそのサイズを提供する必要があります。プロジェクトの開始時には、見積もることは非常に困難です。また、 AWS 料金計算ツールでは、データの増加率は考慮されません。

このパターンでは、DynamoDB ストレージのサイズとコストを計算するためのメカニズムと、再利用可能な Microsoft Excel テンプレートを提供します。ベーステーブルと GSI のストレージ要件を別々に考慮します。個々のアイテムのサイズと時間の経過に伴うデータの増加率を考慮して、ストレージサイズを計算します。

見積もりを求めるには、次の 2 つの情報をテンプレートに挿入します：

- ベーステーブルと GSI の個々の項目サイズ (キロバイト)
- 1ヶ月間に、テーブルに追加できる新しいオブジェクトまたは製品の平均数 (例、1,000 万)

このテンプレートは、次の例に示すように、今後 3 年間のストレージとコストの予測グラフを生成します。

前提条件と制限事項

前提条件

- DynamoDB に関する基本的な知識 (DynamoDB のストレージと料金設定を含む)

- DynamoDB のデータ、データモデル、項目サイズに関する知識
- DynamoDB グローバルセカンダリインデックス (GSI) に関する知識

機能制限

- このテンプレートでは、おおよその計算が可能ですが、すべての構成に適しているわけではありません。より正確な推定を行うには、ベーステーブルと GSI の各項目のサイズを個別に測定する必要があります。
- このパターンでは、固定データ増加の仮定に基づいて、今後数年間のストレージサイズとコストのみを見積もることができます。

ツール

AWS サービス

- Amazon DynamoDB は、フルマネージド NoSQL データベースサービスです。高速かつ予測可能でスケーラブルなパフォーマンスを発揮します。

その他のツール

- AWS 料金計算ツールは、 AWS ユースケースの見積りを作成するために使用できるウェブベースの計画ツールです。

エピック

DynamoDB データモデルから項目情報を抽出します。

タスク	説明	必要なスキル
項目サイズを取得します。	1. テーブルに格納するアイテムの種類の数を確認します。 2. 各項目のサイズをキロバイト単位で計算するには、各属性の `Key` と `Value` のサイズを合計します。	データエンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	3. ベーステーブルと各 GSI のアイテムサイズを計算します。	
1ヶ月間に追加されたオブジェクトの数を取得します。	1ヶ月間に DynamoDB テーブルに追加されるコンポーネントまたはオブジェクトの平均数を推定します。	データエンジニア

Excel テンプレートに項目とオブジェクトの情報を入力します。

タスク	説明	必要なスキル
Excel スプレッドシートをダウンロードして調整する。	1. 添付のドキュメントから Excel テンプレートをダウンロードします。 2. テーブル設計に基づいてビジネスモジュールと GSI を調整します	データエンジニア
エクセルのテンプレートに情報を入力します。	1. シート内のアイテム情報を更新します。 2. オブジェクト番号を調整: テーブルには毎月どれくらい追加できますか? 3. AWS リージョンの GB あたりの月間ストレージ料金を更新します。	データエンジニア

関連リソース

- Amazon DynamoDB のオンデマンドキャパシティの料金
- AWS DynamoDB の料金計算ツール

追加情報

添付のテンプレートでは、Standard ストレージテーブルクラスのストレージサイズとコストのみを予測していることに注意してください。ストレージコストの予測に基づき、個々のアイテムのサイズと製品またはオブジェクトの増加率を考慮して、次が推定できっます：

- データエクスポートコスト
- バックアップとリカバリコスト
- データストレージの要件。

Amazon DynamoDB データストレージのコスト

DynamoDB はテーブルサイズの継続的監視を行って、ストレージ料金を決定します。DynamoDB は、データの RAW バイトサイズと有効化した特徴量に応じて、項目あたりのストレージオーバーヘッドを加算して、請求対象データのサイズを測定します。詳細については、「Amazon DynamoDB 開発者ガイド」を参照してください。

データストレージの料金は、テーブルクラスによって異なります。DynamoDB スタンダードテーブルクラスを使用している場合、毎月保存される最初の 25 GB は無料です。の標準および標準低頻度アクセステーブルクラスのストレージコストの詳細については AWS リージョン、「オンデマンドキャパシティの料金」を参照してください。

アタッチメント

このドキュメントに関連する追加コンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してください。「attachment.zip」

AWR レポートを使用して Oracle データベースの Amazon RDS エンジンサイズを推定

Amazon Web Services、Abhishek Verma、Eduardo Valentim

概要

Oracle データベースを Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) または Amazon Aurora に移行する場合、ターゲットデータベースの CPU、メモリ、ディスク I/O を計算することが重要な要件です。Oracle 自動ワークロードリポジトリ (AWR) レポートを分析することにより、ターゲットデータベースに必要なキャパシティを推定できます。このパターンでは、AWR レポートを使用して、これらの値を推定する方法を説明します。

ソース Oracle データベース は、オンプレミスで、または Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスでホストされることが可能です。あるいは、Amazon RDS for Oracle DB インスタンス でも可能です。ターゲットデータベースは、Amazon RDS または Aurora データベースのどれでも構いません。

> **Note**
>
> ターゲットのデータベースエンジンが Oracle の場合、キャパシティの推定がより正確になります。その他の Amazon RDS データベースでは、データベースアーキテクチャの違いによりエンジンサイズが異なる場合があります。

Oracle データベースを移行する前にパフォーマンステストを実行することを推奨します。

前提条件と制限

前提条件

- AWR レポートをダウンロードするには、Oracle データベースエンタープライズエディションライセンスと Oracle 診断パックライセンスが必要です。

製品バージョン

- バージョン 11g (バージョン 11.2.0.3.v1 以降) および 12.2、18c、19c までのすべての Oracle Database エディション。

- このパターンでは、Oracleエンジニアドシステムズ やOracleクラウドインフラストラクチャ（OCI）が、カバーされていません。

アーキテクチャ

ソーステクノロジースタック

次のいずれかです:

- オンプレミスの Oracle データベース
- EC2 インスタンス上の Oracle データベース
- Amazon RDS for Oracle DB インスタンス。

ターゲットテクノロジースタック

- Amazon RDS データベース または Amazon Aurora クラスター

ターゲット アーキテクチャ

完全な移行プロセスについては、「AWS DMS と AWS SCT を使用して Oracle データベースを Aurora PostgreSQL に移行する」のパターンを参照してください。

自動化とスケール

移行する 複数の Oracle データベースがあり、追加のパフォーマンスメトリクスを使用したい場合、ブログ記事「Oracle のパフォーマンスメトリックスに基づきAmazon RDS インスタンスを大規模に適切なサイズ」 で説明されている手順に従ってプロセスを自動化できます。

ツール

- 「Oracle 自動ワークロードリポジトリ (AWR)」 は Oracle データベースにビルドインされているリポジトリです。システム・アクティビティとワークロード・データを定期的に収集して保存し、自動データベース診断モニター (ADDM) によって分析します。AWR は、システムパフォーマンスデータのスナップショットを定期的に(デフォルトでは 60 分ごと) 作成し、その情報を保存します(デフォルトでは最大 8 日間)。 AWR のビューとレポートを使用して、このデータを分析できます。

ベストプラクティス

- ターゲットデータベースのリソース要件を計算するために、単一の AWR レポート、複数の AWR レポート、または動的 AWR ビューを使用できます。ピークロードの時に、複数の AWR レポートを使用して、ピーク時のロードを処理するのに必要なリソースを推定することを推奨します。さらに、動的ビューでは、リソース要件をより正確に計算することを支援するデータポイントがより多く提供されます。
- IOPSの推定は移行する予定のデータベースについてのみ行い、他のデータベースやそのディスクを使うプロセスについては行いません。
- データベースが使用する I/O の量を計算するには、AWR レポートのロードプロファイルセクションの情報を使用しないでください。その代わり、可能な場合は、 I/O プロファイルセクションを使用するか、インスタンスアクティビティステータスセクションに飛んで、物理的な読み書き操作の合計値を確認します。
- CPU 使用率を推定する場合、オペレーティングシステム (OS) の統計の代わりに、データベースメトリクスメソッドを使用することをお勧めします。理由は、それがデータベースのみが使用する CPU に基づいているためです。(OS 統計情報には他のプロセスによる CPU 使用量も含まれます。) 移行後のパフォーマンスを向上させるには、ADDM レポートの CPU 関連の推奨事項も確認する必要があります。
- 適切なインスタンスタイプを決定する際には、特定のインスタンスサイズの I/O スループット制限 (Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) のスループットとネットワークスループット) を考慮します。
- 移行前にパフォーマンステストを実行して、エンジンサイズを検証します。

エピック

レポートを作成する

タスク	説明	必要なスキル
AWR レポートを有効にします。	レポートを有効にするには、「Oracle ドキュメント」の手順に従ってください。	DBA
保持期間を確認します。	AWR レポートの保持期間を確認するには、次のクエリを使用します。	DBA

タスク	説明	必要なスキル
	`SQL> SELECT snap_interval,retention FROM dba_hist_wr_control;`	
スナップショットを生成します。	AWR スナップショットの間隔がピークワークロードの急増を捉えるほどきめ細かくない場合、AWR レポートを手動で生成できます。手動 AWR スナップショットを生成するには、次のクエリを使用します。 `SQL> EXEC dbms_workload_repository.create_snapshot;`	DBA
最近のスナップショットをチェックします。	最近の AWR スナップショットを確認するには、次のクエリを使用します。 `SQL> SELECT snap_id, to_char(begin_interval_time,'dd/MON/yy hh24:mi') Begin_Interval, to_char(end_interval_time,'dd/MON/yy hh24:mi') End_Interval FROM dba_hist_snapshot ORDER BY 1;`	DBA

ディスク I/O 要件を推定します

タスク	説明	必要なスキル
メソッドを選択します。	IOPS は、ストレージデバイスの 1 秒あたりの入力操作と出力操作の標準的な尺度であり、読み取り操作と書き込み操作の両方が含まれます。 オンプレミスデータベースを AWS に移行する場合、データベースが使用するピークディスク I/O を決定する必要があります。 次の方法を使用して、ターゲットデータベースのディスク I/O を推定することができます: • AWR レポートのロードプロファイルセクション • AWR レポートのインスタンスアクティビティ統計セクション (Oracle データベース12c 以降の場合、このセクションを使用します) • AWR レポートの I/O プロファイルセクション (12c 以前のバージョンの Oracle データベースの場合、このセクションを使用します) • AWR ビュー 次のステップでこの 4 つのメソッドについて説明します。	DBA

タスク	説明	必要なスキル
オプション 1: 負荷プロファイルを使用します。	次のテーブルでは、AWR レポートのロードプロファイルセクションの例を示しています。 ⚠ Important より正確な情報を取得するには、ロードプロファイルの代わりに、オプション 2 (I/O プロファイル) またはオプション 3 (インスタンスアクティビティ統計データ) を使用することをおすすめします。 1 秒あたり / トランザクションあたり / 実行あたり / 呼び出しあたり DB 時間: 26.6 0.2 0.00 0.02	DBA

タスク	説明	必要なスキル
	DB CPU 18.0 0.1 0.00 0.01 バックグラウンド CPU 0.2 0.0 0.00 0.00 やり直しのサイズ (バイト): 2,45 17,0 .9 ロジカルリード (ブロック): 3,37 23,4 .5 ブロッ 21,6 150.	

タスク	説明	必要なスキル
	ク変更: 物理的読み取り(ブロック): 13,5 94.4 物理的書き込み(ブロック): 3,46 24.1 読み取りIOリクエ 3,58 24.9	

タスク	説明		必要なスキル
	スト:		
	書き込みIOリクエスト:	574.1	4.0
	読み取りIO (MB)	106.1	0.7
	書き込みIO (MB)	27.1	0.2
	IMスキャン行:	0.0	0.0
	セッショ		

タスク	説明	必要なスキル
	ンのロジカル読み取り IM: ユーザーの呼び出し: 1,24 8.7 解析 (SQL 4,62 32.2 ハード解析 (SQL 8.9 0.1 SQL ワークエリ 824.9 5.7	

タスク	説明	必要なスキル
	ア (MB) ログオン: 1.7 0.0 実行 (SQL 136,(950.4 ロールバック: 22.9 0.2 トランザクション: 143.8 この情報に基づいて、IOPS とスループットを次のように計算できます： IOPS = 読み取りI /O リクエスト: + 書き込み I/O リクエスト = 3,586.8 + 574.7 = 4134.5 スループット = 物理読み取り (ブロック) + 物理的書き	

タスク	説明	必要なスキル
	込み (ブロック) = 13,575.1 + 3,467.3 = 17,042.4 Oracle のブロックサイズが 8 KB なので、合計スループットは次のように計算できます: メガバイト単位の合計スループットは、 17042.4 * 8 * 024 / 1024 / 1024 = 133.2 MB **⚠ Warning** 負荷プロファイルを使用してインスタンスサイズを推定しないでください。それは、インスタンスのアクティビティ統計や I/O プロファイルほど正確ではありません。	

タスク	説明	必要なスキル
オプション 2: インスタンスアクティビティ統計を使用します。	12c 以前のバージョンの Oracle Database を使用している場合、AWR レポートのインスタンスアクティビティ統計セクションを使用して IOPS とスループットを推定できます。次の表に、この構文の例を示します。 統計 Total 1 秒あたり トランザクションあたり 物理的読み取り、IO リクエストの合計 2,547,,217 3,610. 25.11 物理的読み取りの合計バイト数 80,776,124, 114,48 26.26 796,149 8	DBA

タスク	説明			必要なスキル
	物理的書き込みの I/O リクエストの合計数	534、08	757.1'	5.27
	物理的書き込みの合計バイト数	25,517 8,849,	36,165 1.84	251,508 8
	この情報に基づいて、合計 IOPS とスループットを次のように計算できます： 合計 IOPS = 3,610.28 + 757.11 = 4367 合計 Mbps = 114,482,426.26 + 36,165,631.84 = 150648058.1/ 1024 / 1024 = 143 Mbps			

タスク	説明	必要なスキル
オプション 3: I/O プロファイルを使用します。	Oracle Database 12c では、AWR レポートに I/O Profiles セクションが含まれています。このセクションでは、すべての情報が 単一のテーブルに表示され、データベースのパフォーマンスに関するより正確なデータが得られます。次の表に、この構文の例を示します。 1 秒あたりの読み取り+書き込み / 1 秒あたりの読み取り数 / 1 秒あたりの書き込み数 リクエスト合計: 4,367. / 3,610. / 757.1 データベースリクエスト: 4,161. / 3,586. / 574.7 最適化さ 0.0 / 0.0 / 0.0	DBA

タスク	説明			必要なスキル
	れたリクエスト:			
	やり直しリクエスト:	179.3	2.8	176.6
	合計 (MB):	143.7	109.2	34.5
	データベース (MB):	133.1	106.1	27.1
	最適化された合計 (MB):	0.0	0.0	0.0
	やり直し (MB):	7.6	2.7	4.9
	データベース (ブ	17,042	13,575	3,467.3

タスク	説明	必要なスキル
	ロック): バッファキャッシュ経由 (ブロック): 5,898. 5,360. 537.6 ダイレクト (ブロック): 11,143 8,214. 2,929.7 このテーブルでは、スループットと合計 IOPS について次の値を示します： スループット = 143 MBPS (5 行目の 2 列目の合計とラベル付きから) IOPS = 4,367.4 (最初の行のリクエストの合計 とラベル付き、2 番目の列)	

タスク	説明	必要なスキル
オプション 4: AWR ビューを使用します。	AWR ビューを使用しても、同じ IOPS とスループット情報が表示されます。この情報を取得するには、次のクエリを使用します： `break on report compute sum of Value on report select METRIC_NAME,avg(AVERAGE) as "Value" from dba_hist_sysmetric_summary where METRIC_NAME in ('Physical Read Total IO Requests Per Sec','Physical Write Total IO Requests Per Sec') group by metric_name;`	DBA

CPU 要件の推定

タスク	説明	必要なスキル
メソッドを選択します。	ターゲットデータベースに必要な CPU は、次の 3 つの方法で推定することができます: • プロセッサの実際に使用可能なコアを使用して • OS 統計に基づく活用コアを使用して • データベース統計に基づく活用コアを使用して	DBA

タスク	説明	必要なスキル
	使用されるコアを確認する場合、OS 統計の代わりに、データベースメトリクスメソッドを使用することを推奨します。理由は、移行を計画しているデータベースのみが使用する CPU に基づいているためです。(OS 統計情報には他のプロセスによる CPU 使用量も含まれます。) 移行後のパフォーマンスを向上させるには、ADDM レポートの CPU 関連の推奨事項も確認する必要があります。 CPU 世代に基づいて、要件を推定することもできます。異なる世代の CPU を使用している場合、ホワイトペーパー「ワークロードパフォーマンスを最適化するための vCPUs 数の謎を解き明かす」の手順に従うことで、必要なターゲットデータベースを推定することができます。	

タスク	説明	必要なスキル
オプション 1: 利用可能なコアに基づいて要件を推定します。	AWR レポートで: • CPU は論理 CPU と仮想 CPU を指します。 • コアは物理 CPU チップセットに搭載されているプロセッサの数です。 • ソケットは、チップをボードに接続する物理デバイスです。マルチコアプロセッサには、複数の CPU コアを搭載したソケットがあります。 使用可能なコア数は次の 2 つの方法のいずれかで推定できます： • OSコマンドを使用して • AWR レポートを使用して OS コマンドを使用して使用可能なコア数を推定するには 次のコマンドを使用して、プロセッサのコアをカウントします。 `$ cat /proc/cpuinfo | grep "cpu cores"|uniq cpu cores : 4 cat /proc/cpuinfo | egrep "core id|physical id" | tr -d "\n" | sed s/physical/\\nphys`	DBA

タスク	説明	必要なスキル
	ical/g | grep -v ^$ | sort | uniq | wc -l 以下のコマンドを使用して、プロセッサのソケット数をカウントします。 grep "physical id" /proc/cpuinfo | sort -u physical id : 0 physical id : 1 **Note** nmon と sar などの OS コマンドを使用して CPU 使用率を抽出することを推奨しません。この理由は、これらの計算には他のプロセスの CPU 使用率が含まれて、データベースが使用する実際の CPU 使用率を反映していない可能性があるためです。 AWR レポートを使用して使用可能なコアを推定するには AWR レポートの最初のセクションから CPU 使用率を導き出すこともできます。以下はレポートからの抜粋です。	

タスク	説明	必要なスキル
	D DB インスタンス Inst 起動時間 リリース RA N Id num X <DE XXX> 1 202 年 9 月 5 日 23:(12.1 0 いえ ホスト名 プラットフォーム Cpu コア ソケット メモリ (GB) < hos e > Linu x86 64 ビット 80 80 2 441.7 この例では、CPU 数は 80 で、これは論理 (仮想) CPU であることを示しています。また、この構成には 2 つのソケットがあり、各ソケットに 1 つの物理プロセッサ (合計で 2 つの物理プロセッサ) があ	

タスク	説明	必要なスキル
	り、物理プロセッサまたはソケットごとに 40 コアがあることも確認できます。	

<table>
<tr><th>タスク</th><th>説明</th><th>必要なスキル</th></tr>
<tr><td>オプション 2: OS 統計を使用して CPU 使用率を推定します。</td><td>OS で(sarやその他のホスト OS ユーティリティを使用して)、またはAWR レポートのオペレーティングシステム統計セクションから IDLE/(IDLE+BUSY) 値をレビューすることで、OS の CPU 使用率統計をチェックできます。v$osstat から直接消費された CPU の秒数を確認できます。AWR レポートと Statspack レポートでも、オペレーティングシステム統計セクションでこのデータが表示されます。

同じボックスに複数のデータベースがある場合、BUSY_TIME の v$osstat 値はすべて同じになります。

<table><tr><th>統計</th><th>値</th><th>最終値</th></tr><tr><td>FREE_MRY_BYT</td><td>6,810,67,248</td><td>12,280,799,232</td></tr><tr><td>INACTIVMEMORTES</td><td>175、62333、632</td><td>160、380、53、568</td></tr><tr><td>SWAP_F_BYTES</td><td>17,145,64,336</td><td>17,145,872,384</td></tr><tr><td>BUSY_T</td><td>1,305,56,937</td><td></td></tr></table></td><td>DBA</td></tr>
</table>

タスク	説明		必要なスキル
	IDLE_TIM	4,312,71 ,839	
	IOWAIT_ ME	53,417,1 4	
	NICE_TI	29,815	
	SYS_TIM	148,567, 70	
	USER_T	1,146,91 ,783	
	LOAD	25	29
	VM_IN_E ES	593,920	
	OUT_BY	327,680	
	PHYSIC/ MEMOR TES	474、36 17、152	
	NUM_CU	80	
	NUM_CF ORES	80	
	NUM_CF OCKETS	2	
	GLOBAL CEIVE_S E_MAX	4,194,30	

タスク	説明	必要なスキル
	GLOBAL_ND_SIZE_MAX 2,097,15 TCP_RE_VE_SIZE_EFAULT 87,380 TCP_RE_VE_SIZE_MAX 6,291,45 TCP_RE_VE_SIZE_MIN 4,096 TCP_SE_SIZE_DEFAULT 16,384 TCP_SE_SIZE_MA 4,194,30 TCP_SE_SIZE_MI 4,096 システムに他の CPU 使用者がいない場合は、次の式を使用して CPU 使用率を計算します: 使用率 = ビジータイム/合計時間 ビジータイム = 要件 = v$osstat.Busy_Time	

タスク	説明	必要なスキル
	C = 合計時間 (ビジー+アイドル) C = 容量 = v$OSTAT.Busy_Time + v$OSTAT.Idle_Time 使用率 = BUSY_TIME / (BUSY_TIME + IDLE_TIME) = -1,305,569,937/(1,305,569,937 + 4,312,718,839) = 23% 利用	

タスク	説明	必要なスキル
オプション 3: データベースメトリクスを使用して CPU 使用率を推定します。	システム内で複数のデータベースが実行されている場合、レポートの先頭に表示されるデータベースメトリックを使用できます。 スナップ ID / スナップタイム / セッション / カーソル/セッション スナップを開始: 1846 / 2020年9月28日09:0(/ 1226 / 35.8 エンドスナップ: 1854 / 2020年10月6日13:0(/ 1876 / 41.1 経過時間: / 11,7((分) / /	DBA

タスク	説明	必要なスキル
	DB 時間: 312,(0 (分) CPU 使用率メトリクスを取得するには、次の式を使用します: データベースの CPU 使用率 (使用可能な CPU パワーの%) = CPU 時間 /N UM_CPUS / 経過時間 CPU 使用率は CPU 時間で表され、CPU の待機時間の代わりに、 CPU に費やされた時間を示します。この計算結果は次のようになります : = 312,625.40/11,759.64/80 = CPU の 33% が使用されています コア数 (33%) * 80 = 26.4 コア 合計コア数 = 26.4 * (120%) = 31.68 コア これら 2 つの値のうち大きい方を使用して、Amazon RDS または Aurora DB インスタンスの CPU 使用率を計算できます。	

タスク	説明	必要なスキル
	Note IBM AIX では、計算された使用率はオペレーティングシステムまたはデータベースの値と一致しません。これらの値は、他のオペレーティングシステムでは一致します。	

メモリ要件の推定

タスク	説明	必要なスキル
メモリ統計情報を使用してメモリ要件を推定します。	ソースデータベースのメモリを計算し、それをターゲットデータベースでマッチさせるのに、AWR レポートを使用できます。また、コストを節約するのに、既存のデータベースのパフォーマンスを確認してメモリ要件を減らすか、パフォーマンスを向上させるために要件を増やす必要もあります。それには、AWR の応答時間とアプリケーションのサービスレベルアグリーメント (SLA) を詳細に分析する必要があります。Oracle のシステムグローバルエリア (SGA) とプログラムグローバルエリア (PGA) の使用量の合計を、Oracle の推定メモリ使用	DBA

タスク	説明	必要なスキル
	率として使用します。OS にさらに20% を追加して目標メモリサイズ要件を決定します。Oracle RAC では、すべての RAC ノードの推定メモリ使用率の合計を使用して、合計メモリを減らします。理由は、メモリが共通ブロックに格納されるためです。 1. インスタンス効率パーセンテージのメトリックを確認します。この表では、次の用語を使用します： • Buffer Nowait % は、物理的な I/O を実行せずにバッファキャッシュで特定のブロックが見つかった回数の割合で、パフォーマンス向上には 100% を目標とします。 • Buffer Nowait % は 100% 近くになるはずです。 • Latch Hit % は 100% に近いはずです。 • Non-Parse CPU の %は、非解析アクティビティに費やされた CPU 時間の割合です。この値は 100% に近いはずです。 インスタンス効率の割合 (目標 100%)	

タスク	説明				必要なスキル
	Buffer Nowa %:	99.99	Redo NoWa %:	100.00	
	Buffer Hit %:	99.84	インメモリソート %:	100.00	
	ライブラリー %:	748.7	ソフト解析 %:	99.81	
	Execu to Parse %:	96.61	ラッチヒット %:	100.00	
	Parse CPU to Parse Elaps %:	72.73	Non-Parse CPU の率 %:	99.21	
	フラッ	0.00			

タスク	説明	必要なスキル
	シュキャッシュのヒット率%:	
	この例では、すべてのメトリクスに問題がないように見えるため、既存のデータベースの SGA と PGA をキャパシティプランニングの要件として使用できます。 2. メモリ統計セクションを確認し、SGA/PGA を計算します。	
	開始 修了 ホストメモリ(MB): 452,387 452,387.3 SGAの使用(MB): 220,544 220,544.0	

タスク	説明	必要なスキル
	PGA 使用量 (MB): 36,874.9 45,270.0 使用中のインスタンスメモリの合計 = SGA + PGA = 220 GB + 45 GB = 265 GB バッファーの 20% を追加: 合計インスタンスのメモリ = 1.2 * 265 GB = 318 GB SGA と PGA がホストメモリの 70% を占めるため、必要な合計メモリ量は次のようになります: ホストメモリの総容量 = 318/0.7 = 464 GB **Note** Amazon RDS for Oracle に移行すると、PGA と SGA は事前定義された計算式に基づいて事前に計算されます。事前に計算された値が、推定値に近いことを確保します。	

ターゲットデータベースの DB インスタンスタイプを決定

タスク	説明	必要なスキル
ディスク I/O、CPU、メモリの見積もりに基づいて DB インスタンスタイプを決定します。	前のステップの見積もりに基づいて、ターゲットの Amazon RDS または Aurora データベースの容量は次のようになるはずです: • CPU の 68 コア • スループットの 143 MBPS • ディスク I/O の 4367 IOPS • 464 GB のメモリ ターゲットの Amazon RDS または Aurora データベースでは、これらの値を db.r5.16x large インスタンスタイプにはマッピングできます。このインスタンスタイプは 32 コアのキャパシティ、512 GB の RAM、13,600 Mbps のスループットがあります。 詳細については、AWS ブログ記事「Oracle のパフォーマンスメトリクスに基づく Amazon RDS インスタンスを大規模に適切なサイズ」を参照してください。	DBA

関連リソース

- 「Aurora DB インスタンスクラス」 (Amazon Aurora ドキュメント)
- 「Amazon RDS DB インスタンスストレージ」 (Amazon RDS ドキュメント)

- 「AWS マイナーツール」 (GitHub リポジトリ)

AWS DMS を使用して Amazon RDS for SQL Server テーブルを S3 バケットにエクスポートする

Amazon Web Services、Subhani Shaik

概要

SQL Server 用 Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) は、Amazon Web Services (AWS) クラウド上の他の DB エンジンにリンクされたサーバーへのデータのロードをサポートしていません。代わりに、AWS Database Migration Service (AWS DMS) を使用して Amazon RDS for SQL Server テーブルを Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットにエクスポートできます。これにより、データは他の DB エンジンで利用できるようになります。

AWS DMS は、AWS にデータベースを簡単かつ安全に移行します。移行中でもソースデータベースが完全に維持され、このデータベースを利用するアプリケーションのダウンタイムは最小限に抑えられます。AWS DMS は、広く普及しているほとんどの商用データベースとオープンソースデータベース間のデータ移行にご利用いただけます。

このパターンでは、AWS DMS エンドポイントの構成時に AWS Secrets Manager を使用します。Secrets Manager は、アプリケーション、サービス、IT リソースへのアクセスに必要なシークレットの保護に役立ちます。このサービスを使うと、ライフサイクルを通じてデータベース認証情報、API キー、その他のシークレットをローテーション、管理、取得することができます。ユーザーとアプリケーションは Secrets Manager を呼び出すことでシークレットを取得できるため、機密情報をハードコーディングする必要がなくなります。Secrets Manager には、Amazon RDS、Amazon Redshift、Amazon DocumentDB の統合機能が組み込まれたシークレットローテーションが用意されています。また、このサービスは API キーや OAuth トークンなど、他のタイプのシークレットにも拡張できます。Secrets Manager を使用すると、AWS クラウド、サードパーティサービス、およびオンプレミスのリソースに対するきめ細かな権限設定やシークレットローテーション監査の一元化を通して、シークレットへのアクセスを制御できます。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブな AWS アカウント。
- S3 バケット
- 仮想プライベートクラウド (VPC)
- DB サブネット

- Amazon RDS for SQL Server
- Amazon RDS インスタンスに代わって S3 バケットへのアクセス (オブジェクトのリスト、取得、および配置) を行う AWS Identity and Access Management (IAM) ロール。
- RDS インスタンスの認証情報を保存する Secrets Manager。

アーキテクチャ

テクノロジースタック

- Amazon RDS for SQL Server
- AWS DMS
- Amazon S3
- AWS Secrets Manager

ターゲットアーキテクチャ

次の図は、AWS DMS を使用して Amazon RDS インスタンスから S3 バケットにデータをインポートするアーキテクチャを示しています。

1. ソースエンドポイントを介してソース Amazon RDS インスタンスに接続する AWS DMS 移行タスク
2. ソース Amazon RDS インスタンスからデータをコピーする
3. ターゲットエンドポイントを介してターゲット S3 バケットに接続する AWS DMS 移行タスク
4. コピーしたデータを CSV (カンマ区切り値) 形式で S3 バケットにエクスポートする

ツール

AWS サービス

- 「AWS Database Migration Service (AWS DMS)」 を使用して、データストアを AWS クラウドへ、またはクラウドセットアップとオンプレミスセットアップの組み合わせの間に移行します。
- 「AWS Identity and Access Management (IAM)」は、AWS リソースへのアクセスを安全に管理し、誰が認証され、使用する権限があるかを制御するのに役立ちます。
- Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) を使用して、AWS クラウドでリレーショナルデータベース (DB) をセットアップ、運用、スケーリングできます。

- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、あらゆる量のデータを保存、保護、取得できるクラウドベースのオブジェクトストレージサービスです。
- AWS Secrets Manager は、コード内のハードコードされた認証情報 (パスワードを含む) を Secrets Manager への API コールに置き換えて、シークレットをプログラムで取得する上で役立ちます。

その他のサービス

- 「Microsoft SQL Server Management Studio (SSMS)」 は、SQL Server コンポーネントへのアクセス、設定、管理など、SQL Server を管理するためのツールです。

エピック

Amazon RDS for SQL Server インスタンスの構成

タスク	説明	必要なスキル
Amazon RDS for SQL Server インスタンスを作成します。	1. AWS マネジメントコンソールを開いて [RDS] を選択し、[標準作成] オプションを使用して必要なエディション (SQL Server Express エディション、SQL Server スタンダードエディション、SQL Server エンタープライズエディションなど) で Amazon RDS インスタンスを作成します。バージョンは、2016 以降を選択してください。 2. テンプレートで [開発/テスト] を選択します。	DBA、DevOps エンジニア
インスタンスの認証情報を設定する。	1. インスタンスの名前を入力します。	DBA、DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	2. Amazon RDS インスタンスの ユーザー名とパスワードを入力します。	

タスク	説明	必要なスキル
インスタンスクラス、ストレージ、自動スケーリング、可用性を構成します。	1. DB インスタンスクラスを次のリストから選択します: [標準]、[メモリ最適化]、[バースト可能] クラス。この DB インスタンスに予定されているワークロードに必要な計算、ネットワーク、メモリ容量を割り当てる DB インスタンスタイプを選択します。詳細については、ドキュメントを参照してください。 2. 次のリストからストレージタイプを選択します: [汎用 SSD]、[プロビジョンド IOPS SSD]、または [マグネティック]。必要に応じてデフォルトのストレージサイズを割り当てます。 3. キャパシティプランニングに基づいて Amazon RDS ストレージを増やすには、[自動スケーリングを有効にする] を選択します。 4. レプリケーションインスタンスを備えたマルチ AZ 配置は AWS DMS でサポートされています。アベイラビリティゾーン、内部ハードウェア、またはネットワークで障害が発生した場合、AWS DMS はスタンバイインスタンスを作成し、スタンバイレプリカへの自	DBA、DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	動フェイルオーバーにより高可用性 (HA) を実現します。インポートのサイズに応じて、適切なオプションを選択します。	
VPC、サブネットグループ、パブリックアクセス、セキュリティグループを指定します。	必要に応じて [VPC]、[DB サブネットグループ]、[VPC セキュリティグループ] を選択し、Amazon RDS インスタンスを作成します。次のようなベストプラクティスに従ってください。 • RDS DB インスタンスへのパブリックアクセスを有効にしない。 • CIDR 0.0.0.0/0 をセキュリティグループで使用しない。 • RDS インスタンスへのアクセスには、必要な IP アドレスとポート情報のみを使用する。	DBA、DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
モニタリング、バックアップ、メンテナンスを構成する。	1. 必要なバックアップオプションを指定します。デフォルトでは、自動バックアップは 7 日の保持期間で有効になっています。 2. 適切な [自動マイナーバージョンアップグレード] と [メンテナンスウィンドウ] 設定を選択し、保留中の変更またはメンテナンスを Amazon RDS によるデータベースに適用します。 3. [データベースの作成] を選択します。	DBA、DevOps エンジニア

データベースと例データのセットアップ

タスク	説明	必要なスキル
テーブルを作成し、例データをロードします。	新しいデータベース内にテーブルを作成します。[追加情報] セクションのサンプルコードを使用して、テーブルにデータをロードします。	DBA、DevOps エンジニア

認証情報の設定

タスク	説明	必要なスキル
シークレットを作成します。	1. コンソールで[Secrets Manager] コンソールを選択し、[新しいシークレットを保存] を選択します。	DBA、DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	2. Amazon RDS for SQL Server データベースのユーザー名とパスワードを入力します。 このシークレットは AWS DMS ソースエンドポイントに使用されます。	

データベースと S3 バケット間のアクセスを設定する

タスク	説明	必要なスキル
Amazon RDS にアクセスするための IAM ロールを作成します。	1. コンソールで [IAM] を選択し、S3 バケットに Amazon RDS への読み取り/書き込みアクセスを許可する IAM ロールを作成します。 2. [機能] で [S3 統合] を選択します。	DBA、DevOps エンジニア

S3 バケットの作成

タスク	説明	必要なスキル
S3 バケットを作成する。	Amazon RDS for SQL Server からのデータを保存するには、コンソールで [S3] を選択し、[バケットの作成] を選択します。S3 バケットがパブリックにアクセス可能でないことを確認します。	DBA、DevOps エンジニア

AWS DMS と S3 バケット間のアクセスを設定する

タスク	説明	必要なスキル
AWS DMS が Amazon S3 にアクセスするための IAM ロールを作成します。	AWS DMS が S3 バケットのオブジェクトをリスト、取得、および配置できるようにする IAM ロールを作成します。	DBA、DevOps エンジニア

AWS DMS を構成する

タスク	説明	必要なスキル
AWS DMS ソースエンドポイントを作成します。	1. コンソールで [データベース移行サービス] を選択し、[エンドポイント] を選択します。[RDS DB インスタンスを選択する] チェックボックスを選択して、ソースエンドポイントを作成します。 2. ソースエンジンには、[Microsoft SQL サーバー] を選択します。 3. [エンドポイントデータベースにアクセスする] で [AWS Secrets Manager] を選択し、先に作成したシークレットと IAM ロール、およびデータベース名を入力します。 4. ソースエンドポイントをテストします。	DBA、DevOps エンジニア
AWS DMS ターゲットエンドポイントを作成する。	ターゲットエンドポイントを作成し、ターゲットエンジン	DBA、DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	として Amazon S3 を選択します。 先に作成した IAM ロールの S3 バケット名とフォルダ名を指定します。	
AWS DMS レプリケーションインスタンスを作成する。	同じ VPC、サブネット、セキュリティグループで AWS DMS レプリケーションインスタンスを作成します。インスタンスクラスのオプションの選択に関する詳細については、 のドキュメントを参照してください。	DBA、DevOps エンジニア
AWS DMS 移行タスクを作成します。	Amazon RDS for SQL Server から S3 バケットにデータをエクスポートするには、データベース移行タスクを作成します。[Migration type (移行タイプ)] で [Migrate existing data (既存のデータを移行する)] を選択します。作成した AWS DMS エンドポイントとレプリケーションインスタンスを選択します。	DBA、DevOps エンジニア

データを S3 バケットにエクスポートする

タスク	説明	必要なスキル
データベース移行タスクを実行します。	データベース移行タスクを開始して、SQL Server テーブルデータをエクスポートしま	DBA、DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	す。このタスクでは、Amazon RDS for SQL Server のデータを CSV 形式で S3 バケットにエクスポートします。	

リソースをクリーンアップする

タスク	説明	必要なスキル
リソースを削除します。	追加コストが発生しないように、コンソールを使用して次の順序でリソースを削除します。 1. 移行タスク 2. レプリケーションインスタンス 3. エンドポイント 4. S3 バケット 5. Database instance	DBA、DevOps エンジニア

関連リソース

- AWS DMS
- Amazon S3
- Amazon RDS for SQL Server
- Amazon S3 統合

追加情報

データベースとテーブルを作成し、例データを読み込むには、次のコードを使用します。

```
--Step1: Database creation in RDS SQL Server
```

```
CREATE DATABASE [Test_DB]
 ON  PRIMARY
( NAME = N'Test_DB', FILENAME = N'D:\rdsdbdata\DATA\Test_DB.mdf' , SIZE = 5120KB ,
 FILEGROWTH = 10%)
 LOG ON
( NAME = N'Test_DB_log', FILENAME = N'D:\rdsdbdata\DATA\Test_DB_log.ldf' , SIZE =
 1024KB , FILEGROWTH = 10%)
GO

--Step2: Create Table
USE Test_DB
GO
Create Table Test_Table(ID int, Company Varchar(30), Location Varchar(20))

--Step3: Load sample data.
USE Test_DB
GO
Insert into Test_Table values(1,'AnyCompany','India')
Insert into Test_Table values(2,'AnyCompany','USA')
Insert into Test_Table values(3,'AnyCompany','UK')
Insert into Test_Table values(4,'AnyCompany','Hyderabad')
Insert into Test_Table values(5,'AnyCompany','Banglore')
```

Aurora PostgreSQL の動的 SQL ステートメントの匿名ブロックを処理

Amazon Web Services、Anuradha Chintha

概要

注: Amazon Cloud Directory は新規顧客に公開されなくなりました。クラウドディレクトリの代替方法については、Amazon DynamoDB と Amazon Neptune を参照してください。ユースケースに適した代替案の選択、またはその他の質問については、 にお問い合わせくださいAWS サポート。

このパターンでは、動的 SQL ステートメントで匿名ブロックを処理する場合に発生するエラーを回避する方法を示しています。AWS Schema Conversion Tool を使用して、Oracle データベースを Aurora PostgreSQL 互換エディションデータベースに変換するとエラーメッセージが表示されます。このエラーを回避するには、OUT バインド変数の値を知っている必要がありますが、SQL ステートメントの実行後まで OUT のバインド変数の値を知ることはできません。。このエラーは、AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) が動的 SQL ステートメント内部のロジックを理解していないことが原因です。AWS SCT は PL/SQL コード (つまり、関数、プロシージャ、パッケージ) の動的 SQL ステートメントを変換できません。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブなAWS アカウント。
- 「Aurora PostgreSQL データベース (DB) インスタンス」
- Oracle DV インスタンスの Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)の起動
- 「PostgreSQL インタラクティブターミナル (psql)」
- 「SQL *Plus」
- ターゲットデータベースにある AWS_ORACLE_EXT のスキーマ (「AWS SCT 拡張パック」の一部)
- 「AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT)」 の最新バージョンおよび必要なドライバー

アーキテクチャ

ソーステクノロジースタック

- オンプレミスの Oracle データベース 10.g 以降のバージョン

ターゲットテクノロジースタック

- Amazon Aurora PostgreSQL
- Amazon RDS for PostgreSQL
- AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT)

移行アーキテクチャ

次の図表は、AWS SCT と Oracle 0UT のバインド変数を使用して、アプリケーションコードをスキャンして埋め込み SQL ステートメントを探し、そのコードを Aurora データベースが使用することができる互換性のある形式に変換する方法を示しています。

この図表は、次のワークフローを示しています：

1. Aurora PostgreSQL をターゲットデータベースとして使用して、ソースデータベースの AWS SCT レポートを生成します。
2. 動的 SQL コードブロック (AWS SCT がエラーを発生させたブロック) 内の、匿名ブロックを特定します。
3. コードブロックを手動で変換し、ターゲットデータベースにコードをデプロイします。

ツール

AWS サービス

- 「Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディション」は、PostgreSQL デプロイのセットアップ、運用、スケーリングに役立つ、フルマネージド型のACID準拠のリレーショナルデータベースエンジンです。
- 「OracleのAmazon Relational Database Service (Amazon RDS)」 によって、AWS クラウドで Oracleリレーショナルデータベースをセットアップ、運用、スケーリングができます。
- 「AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT)」 によって、ソースデータベーススキーマと大部分のデータベースコードオブジェクトを、ターゲットデータベースと互換性のある形式に自動的に変換することで、異種データベースの移行を予測可能にします。

その他のツール

- 「pgAdmin」を使用して、データベースサーバーに接続して操作できます。

- 「Oracle SQL Developer」 は、Oracle データベース内のデータベースを開発および管理するために使用できる統合開発環境です。このパターンには 「SQL *Plus」または Oracle SQL Developer のいずれも使用できます。

エピック

Oracle ソースデータベースを設定する

タスク	説明	必要なスキル
Amazon RDS または Amazon EC2 で Oracle インスタンスを作成します。	Amazon RDS で Oracle DB インスタンスを作成するには、Amazon RDS ドキュメントの 「Oracle DB インスタンスの作成と Oracle DB インスタンスのデータベースへの接続」を参照してください。 Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) で Oracle DB インスタンスを作成するには、AWS 規範ガイダンス ドキュメントの 「Oracle 向けAmazon EC2」を参照してください。	DBA
移行のデータベーススキーマとオブジェクトを作成します。	Amazon Cloud Directory を使用して、データベーススキーマを作成することができます。詳細については、クラウドディスカバリドキュメントの 「スキーマの作成」 を参照してください。	DBA
インバウンドとアウトバウンドのセキュリティグループを設定します。	セキュリティグループを作成して設定するには、Amazon RDS ドキュメントの「セキュリティグループによるアクセ	DBA

タスク	説明	必要なスキル
	ス制御」を参照してください。	
データベースが実行されていることを確認します。	データベースのステータスを確認するには、Amazon RDS ドキュメントの「Amazon RDS イベントの表示」を参照してください。	DBA

ターゲットの Aurora PostgreSQL データベースを設定

タスク	説明	必要なスキル
Amazon RDS に Aurora PostgreSQL インスタンスを作成します。	Aurora PostgreSQL インスタンスを作成するには、Amazon RDS ドキュメントの「DB クラスターを作成して Aurora PostgreSQL DB クラスターのデータベースに接続」を参照してください。	DBA
インバウンドとアウトバウンドのセキュリティグループを設定します。	セキュリティグループを作成および設定するには、Aurora ドキュメントの「セキュリティグループの設定によりVPCのDBクラスターへのアクセスを提供する」を参照してください。	DBA
Aurora PostgreSQL データベースが実行されていることを確認します。	データベースのステータスを確認するには、Aurora ドキュメントの「Amazon RDS イベントの表示」を参照してください。	DBA

AWS SCT のセットアップ

タスク	説明	必要なスキル
AWS SCTをソースデータベースに接続する。	AWS SCT をソースデータベースに接続するには、AWS SCT ドキュメントの「ソースとして PostgreSQL に接続する」を参照してください。	DBA
AWS SCT をターゲットデータベースに接続します。	AWS SCT をターゲットデータベースに接続するには、AWS スキーマ変換ツールユーザーガイドの「AWS スキーマ変換ツールとは?」を参照してください。	DBA
AWS SCT でデータベーススキーマを変換し、自動変換されたコードを SQL ファイルとして保存します。	AWS SCT の変換されたファイルを保存するには、 AWS スキーマ変換ツールユーザーガイドの「AWS SCT での変換済みスキーマの保存と適用」を参照してください。	DBA

コードの移行

タスク	説明	必要なスキル
手動変換用の SQL ファイルを取得します。	AWS SCT で変換されたファイルで、手動変換が必要な SQL ファイルを引き出します。	DBA
スクリプトを更新します。	SQL ファイルを手動で更新します。	DBA

関連リソース

- 「Amazon RDS」
- 「Amazon Aurora の特徴量」

追加情報

次のサンプルコードは、Oracle ソースデータベースの設定方法を示しています：

```
CREATE or replace PROCEDURE calc_stats_new1 (
  a NUMBER,
  b NUMBER,
  result out NUMBER)
IS
BEGIN
result:=a+b;
END;
/
```

```
set serveroutput on ;

DECLARE
  a NUMBER := 4;
  b NUMBER := 7;
  plsql_block VARCHAR2(100);
  output number;
BEGIN
  plsql_block := 'BEGIN calc_stats_new1(:a, :b,:output); END;';
  EXECUTE IMMEDIATE plsql_block USING a, b,out output;
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('output:'||output);

END;
```

次のサンプルコードは、ターゲット Aurora PostgreSQL データベースの設定方法を示しています:

```
 w integer,
 x integer)
RETURNS integer
AS
$BODY$
DECLARE
```

```
begin
return w + x ;
end;
$BODY$
LANGUAGE  plpgsql;


CREATE OR REPLACE FUNCTION test_pg.init()
RETURNS void
AS
$BODY$
BEGIN
if aws_oracle_ext.is_package_initialized
      ('test_pg' ) then
      return;
    end if;
    perform aws_oracle_ext.set_package_initialized
      ('test_pg' );

PERFORM aws_oracle_ext.set_package_variable('test_pg', 'v_output', NULL::INTEGER);
PERFORM aws_oracle_ext.set_package_variable('test_pg', 'v_status', NULL::text);
END;
$BODY$
LANGUAGE  plpgsql;


DO $$
declare
v_sql text;
v_output_loc int;
a integer :=1;
b integer :=2;
BEGIN
perform  test_pg.init();
--raise notice 'v_sql %',v_sql;
execute 'do $a$ declare v_output_l int; begin select * from test_pg.calc_stats_new1('||
a||','||b||') into v_output_l;
PERFORM aws_oracle_ext.set_package_variable(''test_pg'', ''v_output'', v_output_l) ;
 end; $a$'  ;
v_output_loc := aws_oracle_ext.get_package_variable('test_pg', 'v_output');
raise notice 'v_output_loc %',v_output_loc;
END ;
$$
```

DynamoDB でのタグ付けの強制を支援

Amazon Web Services、Mansi Suratwala

概要

このパターンは、事前定義の Amazon DynamoDB タグがAmazon Web Services (AWS) クラウドの DynamoDB リソースから見つからず、または削除された場合、自動通知を設定します。

DynamoDB は、高速で予測可能なパフォーマンスとスケーラビリティを実現するフルマネージド NoSQL データベースサービスです。DynamoDB では、分散データベースの運用とスケーリングに伴うユーザーの管理上の負担を軽減できます。DynamoDB を使用して、ハードウェアのプロビジョニング、セットアップと構成、レプリケーション、ソフトウェアパッチ適用、クラススタースケーリングなどを配慮しなくても良いです。

このパターンでは、Amazon CloudWatch Events イベントと AWS Lambda 関数を作成する AWS CloudFormation テンプレートを使用します。このイベントでは、AWS CloudTrail を使用して、新規または既存の DynamoDB タグ情報を監視します。定義済みのタグが見つからない、または削除された場合、CloudWatch は Lambda 関数をトリガーし、違反を通知する Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 通知を送信します。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブなAWS アカウント
- バケットLambda 関数を実行するための Python スクリプトを含む Lambda .zip ファイルの、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)

制限事項

- このソリューションは、`TagResource`または `UntagResource` のCloudTrail イベントが発生した場合にのみ機能します。他のイベントの通知は作成されません。

アーキテクチャ

ターゲットテクノロジースタック

- Amazon DynamoDB

- AWS CloudTrail
- Amazon CloudWatch
- AWS Lambda
- Amazon S3
- Amazon SNS

ターゲット アーキテクチャ

自動化とスケール

AWS CloudFormation テンプレートは、さまざまな AWS リージョンとアカウントに複数回使用できます。各リージョンまたはアカウントで、テンプレートを 1 回実行するだけで済みます。

ツール

ツール

- 「Amazon DynamoDB 」 — DynamoDBは、フルマネージド NoSQL データベースサービスであり、シームレスなスケーラビリティを備えた高速で予測可能なパフォーマンスを提供します。
- 「AWS CloudTrail」 — CloudTrailは、AWS アカウントのガバナンス、コンプライアンス、および運用とリスクの監査について支援する AWS のサービスです。ユーザー、ロール、または AWS のサービスによって実行されたアクションは、CloudTrail にイベントとして記録されます。
- 「Amazon CloudWatch Events」 — CloudWatch Events は、AWS リソースでの変更を説明するシステムイベントのほぼリアルタイムのストリームを提供します。
- AWS Lambda – Lambda は、サーバーのプロビジョニングや管理を行うことなくコードを実行できるコンピューティングサービスです。Lambda は必要に応じてコードを実行し、1 日あたり数個のリクエストから 1 秒あたり数千のリクエストまで自動的にスケールします。
- 「Amazon S3」 — Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、拡張性の高いオブジェクトストレージサービスで、ウェブサイト、モバイルアプリケーション、バックアップ、データレイクなど、幅広いストレージソリューションに使用できます。
- Amazon SNS –Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) は、アプリケーション、エンドユーザー、およびデバイスでクラウドから通知を瞬時に送受信できるようにするウェブサービスです。

コード

- プロジェクトの .zip ファイルは添付ファイルとして入手できます。

エピック

S3 バケットを定義

タスク	説明	必要なスキル
S3 バケットを削除します。	Amazon S3 コンソールで、先頭にスラッシュを含まない一意の名前で S3 バケットを選択、作成します。この S3 バケットは Lambda コードの.zip ファイルをホストします。S3 バケットは、監視対象の DynamoDB リソースと同じ AWS リージョンに存在している必要があります。	クラウドアーキテクト

S3 バケットに Lambda コードをアップロードします

タスク	説明	必要なスキル
S3 バケットに Lambda コードをアップロードします。	「添付ファイル」セクションにある Lambda コードの .zip ファイルを S3 バケットにアップロードします。S3 バケットは、監視中の DynamoDB リソースと同じリージョンに存在している必要があります。	クラウドアーキテクト

AWS CloudFormation テンプレートをデプロイする

タスク	説明	必要なスキル
AWS CloudFormation のテンプレートをデプロイします。	AWS CloudFormation コンソールで、添付ファイルセクションで提供されている AWS CloudFormation テンプレートをデプロイします。次のエピックでは、パラメータの値を提供します。	クラウドアーキテクト

AWS CloudFormation テンプレートのパラメータを入力します

タスク	説明	必要なスキル
S3 バケットに名前を付けます。	最初のエピックで作成または選択した S3 バケットの名前を入力します。	クラウドアーキテクト
Amazon S3 キーを指定します。	S3 バケット内の Lambda コードの .zip ファイルの場所を、先頭にスラッシュを付けずに指定します (例: `<folder>/<file-name>.zip`)。	クラウドアーキテクト
E メールアドレスを提供	Amazon SNS 通知を受信するための有効なメールアドレスを指定します。	クラウドアーキテクト
ログ記録のレベルを定義します。	Lambda 関数のロギングレベルと頻度を定義します。 `Info` アプリケーションの進行状況に関する詳細な情報メッセージを指定します。 `Error` それでもアプリケーションの実行を継続できるエラーイベン	クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
	トを指定します。 `Warning` 潜在的に有害な状況を示します。	
必要な DynamoDB タグキーを入力します。	タグは必ず、それらの間にスペースを入れずにカンマで区切ります(例: `ApplicationId,CreatedBy,Environment,Organization`)。CloudWatch Events イベントはこれらのタグを検索し、見つからない場合は通知を送信します。	クラウドアーキテクト

サブスクリプションを確認します。

タスク	説明	必要なスキル
サブスクリプションを確認します。	テンプレートが正常にデプロイされると、指定したメールアドレスに購読メールメッセージが送信されます。違反通知を受信するには、このEメールサブスクリプションを確認する必要があります。	クラウドアーキテクト

関連リソース

- 「S3 バケットの作成」
- ファイルを S3 バケットにアップロードする
- DynamoDB でのタグ付けのリソース
- AWS CloudTrail を使用して AWS API コールでトリガーする CloudWatch Events ルールの作成

アタッチメント

このドキュメントに関連する追加コンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してください。「attachment.zip」

AWS DMS と Amazon Aurora によるクロスリージョンディザスタリカバリの実装

Mark Hudson、Amazon Web Services

概要

自然災害または人為的災害はいつでも発生する可能性があり、特定の AWS リージョンで実行されているサービスとワークロードの可用性に影響を与える可能性があります。リスクを軽減するには、AWS サービスに組み込まれているクロスリージョン機能を組み込んだディザスタリカバリ (DR) 計画を立てる必要があります。本質的にクロスリージョン機能を備えていない AWS サービスの場合、DR プランは AWS リージョン間のフェイルオーバーを処理するソリューションも提供する必要があります。

このパターンでは、1 つのリージョンにある 2 つの Amazon Aurora MySQL対応版データベースクラスターを含むディザスタリカバリ設定について説明します。DR 要件を満たすため、データベースクラスターは Amazon Aurora Global Database機能を使用するように設定されており、1 つのデータベースが複数の AWS リージョンにまたがっています。AWS Database Migration Service (AWS DMS) タスクはローカルリージョン内のクラスター間でデータをレプリケートします。ただし、AWS DMS は現在、リージョン間のタスクフェイルオーバーをサポートしていません。このパターンには、この制限を回避し、両方のリージョンで AWS DMS を個別に設定するために必要なステップが含まれています。

前提条件と制限事項

前提条件

- 「Amazon Aurora Global Database」をサポートするプライマリ AWS リージョンとセカンダリ AWS リージョンを選択しました。
- プライマリリージョンの 1 つのアカウントにある 2 つの独立した Amazon Aurora MySQL 対応版データベースクラスター。
- Database インスタンスクラスは db.r5 以上 (推奨)
- 既存のデータベースクラスター間で継続的なレプリケーションを実行するプライマリリージョンの AWS DMS タスク。
- データベースインスタンスを作成するための要件を満たすための DR リージョンのリソースが整っている。VPC での DB インスタンスの操作の詳細については、「VPC でDB インスタンスを使用する」を参照してください。

制限事項

- Amazon Aurora Global Databaseの制限の全リストについては、「Amazon Aurora Global Databaseの制限事項」を参照してください。

製品バージョン

- Amazon Aurora MySQL 互換エディション 5.7 または 8.0 詳細については、「Amazon Auroraバージョン」を参照してください。

アーキテクチャ

ターゲットテクノロジースタック

- Amazon Aurora MySQL 互換エディションのグローバルデータベースクラスター
- AWS DMS

ターゲットアーキテクチャ

次の図は、2 つの AWS リージョン用のグローバルデータベースを示しており、1 つにはプライマリのメインデータベースとレポーターデータベース、および AWS DMS レプリケーションがあり、もう 1 つにはセカンダリのメインデータベースとレポーターデータベースがあります。

自動化とスケール

AWS CloudFormation を使用して、仮想プライベートクラウド (VPC)、サブネット、パラメータグループなどの前提となるインフラストラクチャをセカンダリリージョンに作成できます。AWS CloudFormation を使用して DR リージョンにセカンダリクラスターを作成し、グローバルデータベースに追加することもできます。CloudFormation テンプレートを使用してプライマリリージョンでデータベースクラスターを作成した場合は、それらを更新するか、追加のテンプレートを追加してグローバルデータベースリソースを作成できます。詳細については、「2 つの DB インスタンスを持つ Amazon Aurora DB クラスターの作成」と「Aurora MySQL 用のグローバルデータベースクラスターの作成」を参照してください。

最後に、フェイルオーバーイベントとフェイルバックイベントが発生した後に、CloudFormation を使用してプライマリリージョンとセカンダリリージョンに AWS DMS タスクを作成できます。詳細については、「AWS::DMS::ReplicationTask」を参照してください。

ツール

- Amazon Aurora はフルマネージド型のリレーショナルデータベースエンジンで、MySQL および PostgreSQL との互換性があります。このパターンでは Amazon Aurora MySQL–Compatible Edition を使用しています。
- Amazon Aurora Global Database は、グローバルに分散されたアプリケーション向けに設計されています。1 つの Amazon Aurora Global Databaseが複数の AWS リージョンにまたがる場合があります。データベースのパフォーマンスに影響を与えずにデータを複製します。また、各リージョンで低レイテンシーで高速なローカル読み取りが可能になり、リージョン全体の障害からのディザスタリカバリが可能になります。
- AWS DMS では、1 回限りの移行または継続的なレプリケーションが可能です。継続的なレプリケーションタスクにより、ソースデータベースとターゲットデータベースの同期が保たれます。セットアップ後、進行中のレプリケーションタスクはソースの変更を最小限のレイテンシーでターゲットに継続的に適用します。データの検証や変換などの AWS DMS のすべての機能は、どのレプリケーションタスクでも利用できます。

エピック

プライマリリージョンの既存のデータベースクラスターを準備します。

タスク	説明	必要なスキル
データベースクラスターパラメータグループを変更します。	既存のデータベースクラスターパラメータグループで、`binlog_format` パラメータを「行」の値に設定して行レベルのバイナリロギングを有効にします。 AWS DMS では、継続的なレプリケーションまたは変更データキャプチャ (CDC) を実行する場合、MySQL 互換データベースの行レベルのバイナリロギングが必要です。詳細については、「AWS が管理する MySQL 対応データベース	AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	を AWS DMS のソースとして使用する」を参照してください。	

タスク	説明	必要なスキル

データベースのバイナリログの保持期間を更新します。	エンドユーザーデバイスにインストールした MySQL クライアントまたは Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスを使用して、Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) が提供する次のストアドプロシージャを実行します。ここで、XXはログを保持する時間数です。
	`call mysql.rds_set_configuration('binlog retention hours', XX)`
	次のコマンドを実行してこの設定を確認します。
	`call mysql.rds_show_configuration;`
	AWS が管理する MySQL 互換データベースは、バイナリログをできるだけ早く消去します。したがって、保持期間は、AWS DMS タスクが実行される前にログが消去されないように十分な長さにする必要があります。通常は 24 時間で十分ですが、この値は DR リージョンで AWS DMS タスクをセットアップするのに必要な時間に基づいている必要があります。
		DBA

プライマリリージョンの既存の AWS DMS タスクを更新する

タスク	説明	必要なスキル

AWS DMS タスクの ARN を記録します。	Amazon リソースネーム (ARN) を使用して、後で使用できるようにAWS DMS タスク名を取得します。AWS DMS タスク ARN を取得するには、コンソールでタスクを表示するか、次のコマンドを実行します。
	`aws dms describe-replication-tasks`
	ARN は次のようになります。
	`arn:aws:dms:us-east-1:<accountid>:task:AN6HFFMPM246XOZVEUHCNSOVF7MQCLTOZUIRAMY`
	最後のコロンの後の文字は、後のステップで使用されるタスク名に対応しています。
		AWS 管理者

既存の AWS DMS タスクを変更してチェックポイントを記録します。	AWS DMS は情報を含むチェックポイントを作成し、レプリケーションエンジンは変更ストリームの復旧ポイントを確認します。チェックポイント情報を記録するには、コンソールで次のステップを実施します。	AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	1. AWS DMS タスクを停止します。 2. タスクの JSON エディタを使用して TaskRecoveryTableEnabled パラメータを「true」に設定します。 3. AWS DMS タスクを開始します。	
チェックポイント情報を検証します。	クラスターのライターエンドポイントに接続された MySQL クライアントを使用して、レポーターデータベースクラスターの新しいメタデータテーブルをクエリし、そのテーブルが存在し、レプリケーション状態情報が含まれていることを確認します。以下のコマンドを実行してください。 `select * from awsdms_control.awsdms_txn_state;` ARN のタスク名は、この表のTask_Name 列にあるはずです。	DBA

両方の Amazon Aurora クラスターを DR リージョンに拡張する

タスク	説明	必要なスキル
DR リージョンに基本インフラを作成します。	Amazon Aurora クラスターの作成とアクセスに必要な基本コンポーネントを作成します。 • 仮想プライベートクラウド (VPC) • サブネット • セキュリティグループ • ネットワークアクセスコントロールリスト • サブネットグループ • DB パラメータ グループ • DB クラスターのパラメータグループ 両方のパラメータグループの設定がプライマリリージョンの設定と一致していることを確認します。	AWS 管理者
両方の Amazon Aurora クラスターに DR リージョンを追加します。	メインクラスターとレポーターの Amazon Aurora クラスターにセカンダリージョン (DR リージョン) を追加します。詳細については、「Amazon Aurora Global DatabaseにAWS リージョンを追加」を参照してください。	AWS 管理者

フェイルオーバーを実行

タスク	説明	必要なスキル
AWS DMS タスクを停止します。	プライマリリージョンの AWS DMS タスクはフェイルオーバーが発生すると正しく機能しなくなるため、エラーを回避するために停止する必要があります。	AWS 管理者
マネージドフェイルオーバーを実行してください。	メインデータベースクラスターの DR リージョンへのマネージドフェイルオーバーを実行します。詳細については、「Amazon Aurora Global Databaseのマネージドプラン済みフェイルオーバーを実行」を参照してください。メインデータベースクラスターのフェイルオーバーが完了したら、レポーターデータベースクラスターで同じアクティビティを実行します。	AWS 管理者、データベース管理者
メインデータベースにデータをロードします。	DR データベースクラスター内のメインデータベースのライターノードにテストデータを挿入します。このデータは、レプリケーションが正常に機能していることを確認するために使用されます。	DBA
AWS DMS レプリケーションインスタンスを作成します。	DR リージョンに AWS DMS レプリケーションインスタンスを作成するには、「レプリ	AWS 管理者、データベース管理者

タスク	説明	必要なスキル
	ケーションインスタンスの作成」を参照してください。	
AWS DMS ソースおよびターゲットエンドポイントを作成します。	DR リージョンに AWS DMS ソースエンドポイントとターゲットエンドポイントを作成するには、「ソースエンドポイントとターゲットエンドポイントの作成」を参照してください。ソースは、メインデータベースクラスターのライターインスタンスを指している必要があります。ターゲットは、Reporter Database クラスターのライターインスタンスを指します。	AWS 管理者、データベース管理者
レプリケーションチェックポイントを取得します。	レプリケーションチェックポイントを取得するには、MySQL クライアントを使用して DR リージョンのレポーターデータベースクラスターのライターノードに対して以下を実行してメタデータテーブルをクエリします。 `select * from awsdms_control.awsdms_txn_state;` 表で、2 番目のエピックで取得したプライマリリージョンに存在する AWS DMS タスクの ARN に対応する task_name 値を見つけます。	DBA

タスク	説明	必要なスキル
AWS DMS タスクを作成します。	コンソールを使用して、DR リージョンに AWS DMS タスクを作成します。タスクでは、「データ変更のみ複製」の移行方法を指定します。詳細については、「タスクの作成」を参照してください。 1. タスク設定で、ウィザードを使用して以下を指定します。 • ソーストランザクションの CDC 開始モード — カスタム CDC 開始モードを有効にします。 • ソーストランザクションのカスタム CDC スタートポイント — リカバリチェックポイントを指定する 2. 「リカバリチェックポイント」ボックスに、`awsdms_txn_state` テーブルのデータベースクエリによって以前に取得したレプリケーションチェックポイント値を入力します。 3. タスク設定セクションで JSON エディターを選択し、「TaskRecoveryTableEnabled」パラメーターを「true」に設定します。	AWS 管理者、データベース管理者

タスク	説明	必要なスキル
	AWS DMS タスクの「移行タスクを開始する」設定を「作成時に自動」に設定します。	
AWS DMS タスクの ARN を記録します。	ARN を使用して、後で使用するための AWS DMS タスク名を取得します。AWS DMS タスク ARN を取得するには、次のコマンドを実行します。 `aws dms describe-replication-tasks`	AWS 管理者、データベース管理者
複製されたデータを検証します。	DR リージョンのレポーターデータベースクラスターにクエリを実行して、メインデータベースクラスターに読み込んだテストデータが複製されていることを確認します。	DBA

フェイルバックを実行する

タスク	説明	必要なスキル
AWS DMS タスクを停止します。	DR リージョンの AWS DMS タスクは、フェイルバックが発生すると正しく機能しなくなるため、エラーを回避するために停止する必要があります。	AWS 管理者
マネージドフェイルバックを実行してください。	メインデータベースクラスターをプライマリリージョンにフェイルバックします。詳細については、「Amazon	AWS 管理者、データベース管理者

タスク	説明	必要なスキル
	Aurora Global Databaseのマネージドプラン済みフェイルオーバーを実行」を参照してください。メインデータベースクラスターのフェイルバックが完了したら、レポーターデータベースクラスターで同じアクティビティを実行します。	
レプリケーションチェックポイントを取得します。	レプリケーションチェックポイントを取得するには、MySQL クライアントを使用して DR リージョンのレポーターデータベースクラスターのライターノードに対して以下を実行してメタデータテーブルをクエリします。 `select * from awsdms_control.awsdms_txn_state;` 表で、4 番目のエピックで取得した DR リージョンに存在する AWS DMS タスクの ARN に対応するtask_name 値を見つけます。	DBA

タスク	説明	必要なスキル
AWS DMS ソースとターゲットのエンドポイントを更新します。	データベースクラスターがフェイルバックしたら、プライマリリージョンのクラスターをチェックして、どのノードがライターインスタンスであるかを判断します。次に、プライマリリージョンの既存の AWS DMS ソースエンドポイントとターゲットエンドポイントがライターインスタンスを指していることを確認します。そうでない場合は、ライターインスタンスのドメインネームシステム (DNS) 名でエンドポイントを更新します。	AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
AWS DMS タスクを作成します。	コンソールを使用して、プライマリリージョンに AWS DMS タスクを作成します。タスクでは、「データ変更のみ複製」の移行方法を指定します。詳細については、「タスクの作成」を参照してください。 1. タスク設定で、ウィザードを使用して以下を指定します。 • ソーストランザクションの CDC 開始モード — カスタム CDC 開始モードを有効にします。 • ソーストランザクションのカスタム CDC スタートポイント — リカバリチェックポイントを指定する 2. 「リカバリチェックポイント」ボックスに、 `awsdms_txn_state` テーブルのデータベースクエリによって以前に取得したレプリケーションチェックポイント値を入力します。 3. また、タスク設定セクションで JSON エディターを選択し、「TaskRecoveryTableEnabled」パラ	AWS 管理者、データベース管理者

タスク	説明	必要なスキル
	メーターを「true」に設定します。 4. 最後に、AWS DMS タスクの「移行タスクを開始する」設定を「作成時に自動」に設定します。	
AWS DMS タスク Amazon リソースネーム (ARN) を記録します。	ARN を使用して、後で使用するための AWS DMS タスク名を取得します。AWS DMS タスク ARN を取得するには、次のコマンドを実行します。 `aws dms describe-replication-tasks` タスク名は、別のマネージドフェイルオーバーを実行するときや DR シナリオ中に必要になります。	AWS 管理者、データベース管理者
AWS DMS タスクを削除します。	プライマリリージョンの元の (現在停止している) AWS DMS タスクと、セカンダリリージョンの既存の AWS DMS タスク (現在停止中) を削除します。	AWS 管理者

関連リソース

- Amazon Aurora DB クラスターの設定
- Amazon Aurora Global Database の使用
- Amazon Aurora MySQL の操作
- AWS DMS レプリケーション インスタンスを使用する

- AWS DMS エンドポイントの使用
- AWS DMS タスクでの作業
- AWS CloudFormation とは

追加情報

この例では Amazon Aurora Global Databaseを DR に使用しています。これは、目標復旧時間 (RTO) が 1 秒、目標復旧時点 (RPO) が 1 分未満であるためです。どちらも従来の複製ソリューションよりも低く、DR シナリオに最適です。

Amazon Aurora Global Databaseには、他にも次のような多くの利点があります。

- ローカルレイテンシーによるグローバル読み取り — 世界中の消費者は、ローカルリージョンの情報にローカルレイテンシーでアクセスできます。
- スケーラブルなセカンダリ Amazon Aurora DB クラスター — セカンダリクラスターは個別にスケーリングでき、最大 16 の読み取り専用レプリカを追加できます。
- プライマリからセカンダリの Amazon Aurora DB クラスターへの迅速なレプリケーション-Aurora Global Database によるレプリケーションは、プライマリ DB クラスターのパフォーマンスにほとんど影響しません。これはストレージレイヤーで発生し、クロスリージョンレプリケーションのレイテンシーは通常 1 秒未満です。

このパターンでは、レプリケーションにも AWS DMS を使用します。Amazon Aurora データベースにはリードレプリカを作成できるため、レプリケーションプロセスと DR セットアップを簡素化できます。ただし、データ変換が必要な場合や、ターゲットデータベースがソースデータベースにない追加のインデックスを必要とする場合に、AWS DMS は複製によく使用されます。

100 個以上の引数を持つ Oracle 関数とプロシージャを PostgreSQL に移行

Amazon Web Services、Srinivas Potlachervoo

概要

このパターンでは、100 を超える引数を持つ Oracle データベースの関数とプロシージャを PostgreSQL に移行する方法を示しています。例えば、このパターンを使用して Oracle の関数とプロシージャを以下の PostgreSQL 互換の AWS データベースサービスのいずれかに移行できます。

- PostgreSQL の Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)
- Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディション

PostgreSQLには、100 個以上の引数を持つ関数やプロシージャが適用されません。回避策として、ソース関数の引数と一致するタイプフィールドを持つ新しいデータ型を定義できます。次に、カスタムデータ型を引数として使用する PL/pgSQL 関数を作成して実行できます。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブなAWS アカウント
- 「Amazon RDS Oracle Database DB インスタンス」
- 「Amazon RDS for PostgreSQL DB インスタンス」 または 「Aurora PostgreSQL 互換 DB インスタンス」

製品バージョン

- Amazon RDS Oracle DB インスタンス バージョン 10.2 以降
- Amazon RDS PostgreSQL DB インスタンス バージョン 9.4 以降、または Aurora PostgreSQL 互換 DB インスタンスバージョン 9.4 以降
- Oracle SQL Developer バージョン 18 以降
- pgAdmin バージョン 4 以降

アーキテクチャ

ソーステクノロジースタック

- Amazon RDS Oracle DB インスタンス バージョン 10.2 以降

ターゲットテクノロジースタック

- Amazon RDS PostgreSQL DB インスタンス バージョン 9.4 以降、または Aurora PostgreSQL 互換 DB インスタンス バージョン 9.4 以降

ツール

AWS サービス

- 「PostgreSQL の Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)」 を使用して、AWS クラウドで PostgreSQL リレーショナルデータベース (DB) をセットアップ、運用、スケーリングができます。
- 「Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディション」は、PostgreSQL デプロイのセットアップ、運用、スケーリングに役立つ、フルマネージド型のACID準拠のリレーショナルデータベースエンジンです。

その他のサービス

- 「Oracle SQL Developer」 は、従来のデプロイとクラウドベースのデプロイの両方で Oracle データベースの開発と管理を簡素化する統合開発環境です。
- 「pgAdmin」は PostgreSQL のオープンソース管理ツールです。データベースオブジェクトの作成、管理、使用を支援するグラフィカルインターフェイスを提供します。

ベストプラクティス

作成するデータ型が、ソース Oracle 関数またはプロシージャに含まれる型フィールドと一致することを保証します。

エピック

100 個以上の引数を持つ Oracle の関数またはプロシージャを実行する

タスク	説明	必要なスキル
100個以上の引数を持つ既存のOracle/plSQL 関数またはプロシージャを作成または識別する。	100個以上の引数を持つOracle/PLSQL 関数またはプロシージャを作成します。 -または- 100個以上の引数を持つ既存のOracle/plSQL 関数またはプロシージャを特定します。 詳細については、Oracle データベースのドキュメントのセクション「14.7 関数作成ステートメント」と「14.11 プロシージャステートメントの作成」を参照してください。	Oracle/PL/SQL の知識
Oracle/PLSQL 関数またはプロシージャをコンパイルします。	Oracle/PLSQL 関数またはプロシージャをコンパイルします。 詳細については、Oracle データベースドキュメントの「関数のコンパイル」を参照してください。	Oracle/PL/SQL に関する知識
Oracle/plSQL 関数を実行します。	Oracle/PLSQL 関数またはプロシージャを実行します。次に、出力を保存します。	Oracle/PL/SQL の知識

ソース関数またはプロシージャの引数と一致する新しいデータ型を定義します。

タスク	説明	必要なスキル
PostgreSQL で新しいデータ型を定義します。	ソース Oracle 関数、またはプロシージャの引数と同じフィールドをすべて含む、新しいデータ型を PostgreSQL で定義します。 詳細については、PostgreSQL のドキュメントの「型の作成」を参照してください。	PostgreSQL PL/pgSQL の知識

新しい型引数を含む PostgreSQL 関数を作成します。

タスク	説明	必要なスキル
新しいデータ型を含む PostgreSQL 関数を作成します。	新しい TYPE 引数を含む PostgreSQL 関数を作成します。 サンプル関数を確認するには、このパターンの「追加情報」セクションを参照してください。	PostgreSQL PL/pgSQL の知識
PostgreSQL 関数をコンパイルします。	PostgreSQL で関数をコンパイルします。新しいデータ型フィールドがソース関数またはプロシージャの引数と一致すれば、関数は正常にコンパイルされます。	PostgreSQL PL/pgSQL の知識
PostgreSQL 関数を実行します。	PostgreSQL 関数を実行します。	PostgreSQL PL/pgSQL の知識

トラブルシューティング

問題	ソリューション
関数は、次のエラーを返します： エラー:「<statement>」付近の構文エラー	関数のステートメントが、すべてセミコロン (;) で終わっていることを確認してください。
関数は、次のエラーを返します： エラー:「<variable>」が既知の変数ではありません	関数ボディで使用されている変数が、関数の DECLARE セクションに確実にリストされているようにします。

関連リソース

- 「Amazon Aurora PostgreSQL との連携」(Amazon Aurora ユーザーガイド)
- 「型の作成」(PostgreSQL ドキュメント)

追加情報

タイプ引数を含むPostgreSQL関数の例

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION test_proc_new
(
    IN p_rec type_test_proc_args
)
RETURNS void
AS
$BODY$
BEGIN

    /*
    **************
    The body would contain code to process the input values.
    For our testing, we will display couple of values.
    ***************
    */
    RAISE NOTICE USING MESSAGE = CONCAT_WS('', 'p_acct_id: ', p_rec.p_acct_id);
    RAISE NOTICE USING MESSAGE = CONCAT_WS('', 'p_ord_id: ', p_rec.p_ord_id);
    RAISE NOTICE USING MESSAGE = CONCAT_WS('', 'p_ord_date: ', p_rec.p_ord_date);
```

```
END;
$BODY$
LANGUAGE plpgsql
COST 100;
```

Redis ワークロードを AWS 上の Redis Enterprise Cloud に移行

Amazon Web Services、Antony Prasad Thevaraj

Redis、Srinivas Pendyala

概要

このパターンでは、Redis ワークロードをAmazon Web Services (AWS) 上の Redis Enterprise Cloud に移行するための大まかなプロセスについて説明します。移行手順について説明し、使用可能なツールの選択に関する情報を提供し、各ツールを使用する場合の利点、欠点、手順について説明します。Redis からワークロードを移行する際にさらにサポートが必要な場合は、Redis プロフェッショナルサービスをご利用いただくこともできます。

Redis OSS または Redis Enterprise Software をオンプレミスで実行している場合、データセンターで Redis データベースを管理することによる多大な管理オーバーヘッドと運用上の複雑さをよくご存知でしょう。ワークロードをクラウドに移行することで、この運用上の負担を大幅に軽減し、Redis が提供する完全にホストされたサービスとしてのデータベース (DBaaS) である「Redis Enterprise Cloud」を活用できます。この移行により、99.999% の可用性、アーキテクチャのシンプルさ、拡張性などの最新の Redis Enterprise Cloud on AWS 機能を利用しながら、ビジネスの俊敏性を高め、アプリケーションの信頼性を向上させ、全体的なコストを削減できます。

Redis Enterprise Cloud は、金融サービス、小売、医療、ゲームの分野だけでなく、不正検出、リアルタイムインベントリ、請求処理、セッション管理のソリューションを必要とするユースケースにも応用できる可能性があります。Redis Enterprise Cloud を使用して AWS リソースに接続できます。例えば、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスで実行されているアプリケーションサーバーや、AWS Lambda サービスとしてデプロイされているマイクロサービスに接続できます。

前提条件と制限事項

引き受け

- 現在、クラウドに移行したいオンプレミスのデータベースシステムを運用しています。
- 以下を含むワークロードの移行要件を確認しました。
  - データ整合性の要件
  - インフラストラクチャとシステム環境の要件
  - データマッピングと変換の要件
  - 機能テストの要件

  - パフォーマンステストの要件
  - 検証要件
  - 定義済みのカットオーバー戦略
- 移行に必要なスケジュールとコストの見積もりを評価しました。
- 要件は、作業の範囲と、移行の一環として特定したシステムやデータベースを考慮に入れています。
- 実行責任者、説明責任者、協議先、報告先 (RACI) マトリックスで、ステークホルダーとその役割と責任を特定しました。
- すべての利害関係者から必要な合意と承認を受けています。

コスト

既存のソースデータベースの技術仕様 (メモリサイズ、スループット、合計データサイズなど) に応じて、Redis ソリューションアーキテクトは Redis Enterprise Cloud 上のターゲットシステムのサイジングを行うことができます。 一般的な料金情報については、Redis ウェブサイトの「Redis 料金」を参照してください。

人材とスキル

移行プロセスには以下の役割と責任があります。

ロール	説明	必要なスキル
移行ソリューションアーキテクト	移行戦略の定義、計画、実装に関する専門知識を持つテクニカルアーキテクト	ソースシステムとターゲットシステムに関する技術レベルおよびアプリケーションレベルの理解、クラウドへのワークロード移行の経験
データアーキテクト	さまざまなデータベースのデータソリューションの定義、実装、提供において幅広い経験を持つテクニカルアーキテクト	構造化データと非構造化データのデータモデリング、企業向けデータベースの実装に関する深い理解と経験
Redis ソリューションアーキテクト	適切なユースケースに最適なサイズの Redis クラスターの	さまざまなユースケースに対応する Redis ソリューション

	設計をアーキテクトできるテクニカルアーキテクト	の設計とデプロイに関する専門知識
クラウドソリューションアーキテクト	クラウドソリューション、特に AWS のソリューションをより深く理解しているテクニカルアーキテクト	クラウド向けソリューションの設計に関する専門知識、ワークロードの移行、アプリケーションのモダナイゼーションの経験
エンタープライズアーキテクト	組織の技術情勢を完全に理解し、future ロードマップについて共通のビジョンを持ち、組織内のすべてのチームで標準化されたアーキテクチャのベストプラクティスを実践および確立するテクニカルアーキテクト	TOGAF などのソフトウェアアーキテクチャ認定資格、基本的なソフトウェアエンジニアリングスキル、ソリューションアーキテクチャ、エンタープライズアーキテクチャの専門知識
IT エンジニアまたは DevOps エンジニア	インフラストラクチャの問題点の監視、メンテナンスタスクの実行、必要に応じた更新など、インフラストラクチャの作成と保守を担当するエンジニア。	オペレーティングシステム、ネットワーク、クラウドコンピューティングなど、さまざまなテクノロジーに関する深い知識、Python、Bash、Rubyなどのプログラミング言語や、Docker、Kubernetes、Ansibleなどのツールに精通していること

アーキテクチャ

移行オプション

次の図は、オンプレミス (Redis ベースまたはその他) のデータソースを AWS に移行するためのオプションを示しています。Redis データベース (RDB) ファイルを Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) にエクスポートしたり、Redis レプリケーション機能を使用したり、AWS DMS を使用したりするなど、選択できるいくつかの移行ツールを示しています。

1. オンプレミスデータソース: MySQL、PostgreSQL、Oracle、SQL Server、MariaDB など、Redis に基づいていないデータベース。
2. オンプレミスデータソース:Redis OSS や Redis エンタープライズソフトウェアなどの Redis プロトコルベースのデータベース。
3. Redis ベースのデータベースからデータを移行する最も簡単な方法は、RDB ファイルをエクスポートし、ターゲットの Redis Enterprise Cloud on AWS にインポートすることです。
4. また、Redis のレプリケーション機能 (`ReplicaOf`) を使用してソースからターゲットにデータを移行することもできます。
5. データ移行要件にデータ変換が含まれる場合は、Redis 入出力ツール (RIOT) を使用してデータを移行できます。
6. または、AWS Database Migration Service (AWS DMS) を使用して、SQL ベースのデータベースからのデータを移行できます。
7. データをターゲット Redis Enterprise Cloud on AWS に正常に移行するには、AWS DMS の仮想プライベートクラウド (VPC) ピアリングを使用する必要があります。

ターゲットアーキテクチャ

次の図は、Redis Enterprise Cloud on AWS の一般的なデプロイアーキテクチャと、このアーキテクチャを主要な AWS サービスでどのように使用できるかを示しています。

1. Redis Enterprise Cloud on AWS によってサポートされているビジネスアプリケーションに接続できます。
2. ビジネスアプリケーションは、自分の AWS アカウント、そのアカウント内の VPC で実行できます。
3. Redis Enterprise Cloud のデータベースエンドポイントを使用してアプリケーションに接続できます。例としては、EC2 インスタンスで実行されるアプリケーションサーバー、AWS Lambda サービスとしてデプロイされたマイクロサービス、Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) アプリケーション、Amazon Elastic Kubernetes Service（Amazon EKS）アプリケーションなどが含まれます。
4. VPC で実行されるビジネスアプリケーションには、Redis Enterprise Cloud VPC への VPC ピア接続が必要です。これにより、ビジネスアプリケーションはプライベートエンドポイントを介して安全に接続できます。
5. Redis Enterprise Cloud on AWS は、AWSにDBaaAWS としてデプロイされたインメモリNoSQLデータベースプラットフォームであり、Redisによって完全に管理されています。

6. Redis エンタープライズクラウドは、Redis が作成した標準 AWS アカウントの VPC 内にデプロイされます。
7. セキュリティ上の理由から、Redis Enterprise Cloud はプライベートエンドポイントとパブリックエンドポイントの両方からアクセスできるプライベートサブネットにデプロイされます。クライアントアプリケーションをプライベートエンドポイントの Redis に接続することをお勧めします。パブリックエンドポイントを使用する予定の場合は、「TLS を有効」にしてクライアントアプリケーションと Redis Enterprise Cloud 間のデータを暗号化することを強くお勧めします。

Redis の移行方法論は、AWS 規範ガイダンスのウェブサイトの「組織を動員して大規模な移行を加速する」で説明されている AWS 移行方法論と一致しています。

自動化とスケール

移行のための環境設定タスクは、AWS Landing Zone とコードとしての infrastructure as code (IaC) テンプレートを使用して自動化し、自動化と拡張を行うことができます。これらについては、このパターンの「エピック」セクションで説明しています。

ツール

データ移行要件に基づいて、さまざまな技術オプションから選択して、データを Redis Enterprise Cloud on AWS に移行できます。以下の表は、これらのツールの説明と比較です。

ツール	説明	利点	欠点
「RDB のエクスポート」と「インポート」	ソース (Redis OSS や Redis エンタープライズソフトウェアなど) データベースから RDB ファイルの形式でデータをエクスポートします。データベースが Redis OSS クラスターを通じて提供されている場合は、各マスターシャードを RDB にエクスポートします。	• シンプル • RDB 形式のデータをソースとしてエクスポートできるあらゆる Redis ベースのソリューション (Redis OSS や Redis エンタープライズソフトウェアを含む) で動作します。	• データ変換要件に対応しておらず、論理的なデータベース統合もサポートしていない。 • データセットが大きいと時間がかかる。 • デルタ移行がサポートされていないと、ダウンタイ

	その後、すべての RDB ファイルを 1 回の手順でインポートします。ソースデータベースが OSS クラスターに基づいているが、ターゲットデータベースが OSS Cluster API を使用していない場合は、標準の Redis クライアントライブラリを使用するようにアプリケーションのソースコードを変更する必要があります。 データ変換要件または論理データベースのマージには、より複雑なプロセスが必要です。これについては、この表の後半の「論理データベースのマージ」で説明しています。	• 簡単なプロセスでデータ整合性を実現します。	ムが長くなる可能性があります。

「Redis レプリケーション機能」(アクティブ/パッシブ)	Redis OSS、エンタープライズソフトウェア、またはエンタープライズクラウドデータベースから Redis Enterprise Cloud データベースにデータを継続的に複製できます。初回同期後、Redis レプリケーション機能 (`ReplicaOf`) はデルタ移行を実行します。つまり、アプリケーションのダウンタイムはほとんど発生しません。 Redis のレプリケーション機能はアクティブ/パッシブな方法で使用することを目的としています。ターゲットはパッシブであると想定され、完全に再同期 (ソースデータベースからフラッシュおよび同期) されます。そのため、ソースとターゲットを切り替えるのはやや複雑です。 OSS クラスターのすべてのマスターシャードをソースとして指定することで、Redis OSS クラスターから標準のクラスター化さ	• 連続レプリケーション (初期データロードとそれに続くデルタ) をサポートします。 • ダウンタイムはほとんどありません (レプリケーションの遅延により異なります)。 • データの整合性を確保します。	• アクティブなサイトは 1 つだけなので、サイト間の切り替えはより複雑です。 • OSS クラスターから移行する場合、最大 32 のマスターシャードをサポートします。

	れた Redis Enterprise Cloud データベースに複製できます。ただし、Redis レプリケーション機能では最大 32 のソースデータベースを使用できます。		
AWS DMS	AWS DMS を使用して、サポートされているソースデータベースからターゲットの Redis データストアへ、最小限のダウンタイムでデータを移行することができます。詳細については、AWS DMS ドキュメントの「AWS DMS のターゲットとしての Redis の使用」を参照してください。	• NoSQL と SQL の両方のデータソースの移行をサポートします。 • AWS の他のサービスともうまく連携しています。 • ライブマイグレーションと変更データキャプチャ (CDC) のユースケースをサポートします。	• Redis のキー値には % などの特殊文字を含めることはできません。 • 行やフィールド名に特殊文字を含むデータの移行はサポートされていません。 • フルラージバイナリオブジェクト (LOB) モードはサポートしていません。

論理データベースマージ	特殊なデータベースマージ要件では、カスタムデータ移行ソリューションが必要になる場合があります。例えば、Redis OSS には 4 つの論理データベース (SELECT 0..3) があっても、データを複数の Redis Enterprise Cloud データベースに移動する代わりに 1 つのデータベースエンドポイントを使用したい場合があります。Redis Enterprise は選択可能な論理データベースをサポートしていないため、ソースデータベースの物理データモデルを変換する必要があります。例えば、各データベースインデックスをプレフィックス (0 から usr、1 から cmp など) にマップし、移行スクリプトまたは抽出、変換、ロード (ETL) ツールを使用して RDB ファイルを出力し、ターゲットデータベースにインポートできます。	• カスタムスクリプトを使用して、ターゲットシステムへの移行中のデータのシェーピングをきめ細かく制御できます。	• 移行を完了しないことにした場合、特に新しいデータをソースシステムにロールバックする必要がある場合、ロールバックは非常に困難になる可能性があります。 • 1 回限りの移行のための 1 回限りのソリューションを構築することが目標の場合、構築コストが高くなる可能性があります。 • 移行要件が頻繁に変わると、コード、インフラストラクチャ、開発時間、その他の分野のメンテナンスコストが高くなる可能性があります。

さらに、AWS の次のツールとサービスを使用できます。

評価および検出ツール:

- 「Migration Evaluator」

アプリケーションおよびサーバー移行ツール:

- AWS Application Migration Service

「データベース移行ツール」:

- 「AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT)」
- 「AWS Database Migration Service (AWS DMS)」

「データ移行ツール」:

- AWS Storage Gateway
- AWS DataSync
- AWS Direct Connect
- AWS Snowball
- Amazon Data Firehose

AWS パートナーソリューション:

- 「AWS 移行コンピテンシーパートナー」

エピック

検出と評価のタスクを完了してください。

タスク	説明	必要なスキル
ワークロードを特定します。	移行したいワークロードの候補を特定します。移行するワークロードを選択する	データアーキテクト、ビジネスチャンピオン、移行プロジェクトスポンサー

タスク	説明	必要なスキル
	前に、以下を検討してください。 • このワークロードを移行する、または移行しないことのビジネス価値は何か? • このワークロードがターゲットシステムに正常に移行されない場合の緊急時対応計画はありますか? ビジネスへの影響が最大で、リスクが最小限になるワークロードを選択するのが理想的です。プロセス全体を反復的に行い、少しずつ移行してください。	

タスク	説明	必要なスキル
データソースと要件を特定し、データモデルを設計します。	Redis はワークショップを実施して、発見までの時間を短縮し、プロジェクトの移行計画を定義しています。このワークショップの一環として、Redis チームはデータソースとソースデータモデルの要件を特定し、それらを Redis Enterprise Cloud でどのように改造できるかを分析します。 Redis 移行チーム (プロフェッショナルサービス) は、組織と共に詳細なデータモデル設計演習を行います。この演習の一環として、Redis チームは次のことを行います。 • ターゲット Redis データ構造を識別します。 • データマッピング戦略を定義します。 • 移行アプローチと推奨事項を文書化しています。 • データモデルを利害関係者と検討して最終決定する。	Redis ソリューションアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
ソースデータベースの特性を特定します。	ソース環境とターゲット環境で使用されている Redis 製品を特定してください。例えば、次のようになります。 • ソースデータベースは OSS クラスターデータベース、スタンドアロン Redis データベース、または Redis Enterprise データベースですか? • ターゲットデータベースは Redis Enterprise 標準データベースですか、それとも OSS クラスター互換データベースですか? • アプリケーションのソースコードにはどのような影響がありますか?	データアーキテクト
現在のシステム SLA とその他のサイジング指標を収集します。	スループット (1 秒あたりのオペレーション)、レイテンシー、データベースごとの全体的なメモリサイズ、および高可用性 (HA) 要件で表される現在のサービスレベルアグリーメント (SLA) を決定します。	データアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
ターゲットシステムの特性を特定します。	以下の質問に対する答えを決めてください。 • どのくらいの量のデータを移行する必要があるか。 • 一定量のデータを移行するには、どれくらいの時間がかかりますか? • 移行のダウンタイム要件は? サービスやアプリケーションが特定の期間利用できなくなっても問題ありませんか? もしそうなら、どのくらいの期間ですか ? • 移行されたデータにはどの程度一貫性があるべきか? ターゲットデータベースが少し矛盾する (古い) 状態になることはありますか? • データをターゲットデータベースにロードする前に変換する必要がありますか? (例えば、移行する前に、選択可能な DB インデックスをプレフィックスに変換できます) • ソースデータベースには、ターゲットデータベースのホスト (例えば、ピア VPC から、または暗号化を使用するパブリックエンドポイントから) からアクセスできますか?	データアーキテクト、Redis ソリューションアーキテクト (オプション)

タスク	説明	必要なスキル
	• Redis のテクニカルアーキテクトと一緒に、データサイジングと Redis クラスターサイジングの演習を行います。 • ネットワーク要件、インフラストラクチャ要件、ソフトウェアバージョン、ソフトウェアライセンスを特定し、移行前にコンポーネントを調達します。 • このデータの転送に関連するセキュリティ上の懸念はありますか?	
依存関係を確認します。	移行する現在のシステムのアップストリームとダウンストリームの依存関係を特定します。移行作業が、依存する他のシステム移行と連動していることを確認してください。例えば、他のビジネスアプリケーションをオンプレミスから AWS クラウドに移行することを計画している場合は、それらのアプリケーションを特定し、プロジェクトの目標、タイムライン、利害関係者に基づいて調整します。	データアーキテクト、エンタープライズアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
移行ツールを特定します。	データ移行要件 (ソースデータやダウンタイム要件など) に応じて、前述の「ツール」セクションで説明したどのツールでも使用できます。さらに、次のことが行えます。 • CRDB デプロイメントによる双方向 (アクティブ-アクティブ) レプリケーション。 • カスタムのエクスポート/インポートスクリプト (DUMP/RESTORE コマンドの使用などによる)。 • 「RIOT」、「EcStats2」、ETL ツールなどのその他のエクスポート/インポートツールやヘルパーツール。 • Terraform や AWS CloudFormation テンプレートなどの IaC ツール。	移行ソリューションアーキテクト、Redis ソリューションアーキテクト
コンティンジェンシープランを作成します。	移行中に問題が発生した場合に備えて、ロールバックするための緊急時対応計画を立ててください。	プロジェクト管理、アーキテクトを含む技術チーム

セキュリティとコンプライアンスのタスクを完了してください。

タスク	説明	必要なスキル
Redis 管理コンソールをセキュリティで保護します。	管理コンソールを保護するには、「Redis」ドキュメントの指示に従ってください。	IT インフラストラクチャ管理者
Redis データベースを保護します。	Redis ドキュメントの以下のページを参照してください。 • 「ロールベースアクセスコントロールを定義します」。 • 「ネットワークセキュリティの定義」。 • 「TLS の有効化」。	
セキュアな Redis クラウド API。	「API を有効化する」と、Redis Cloud アカウントのすべての所有者の「API キーを管理」できます。API のセキュリティ機能の概要については、Redis ウェブサイトの「API 認証ドキュメント」を参照してください。	IT インフラストラクチャ管理者

新環境のセットアップ

タスク	説明	必要なスキル
AWS に新しい環境を設定します。	このタスクには以下が含まれます。 • 「AWS Landing Zone」のセットアップアクティビ	IT エンジニアまたは DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	ティ。ランディングゾーンは以下をサポートします。 • マルチアカウントデプロイ • 最低限のセキュリティベースライン • セキュリティベースラインと ISV の前提条件 (ネットワーク、セキュリティ設定など) を使用して新しいアカウントをプロビジョニングする自動方法 • 通知、集中ロギング、監視 • ISV ソフトウェア設定アクティビティ。これには、製品やワークロードの設定、変更など、移行に含める必要のある設定が含まれます。 • AWS CloudFormation または Terraform テンプレートの設定やカスタマイズなどの IaC アクティビティ。	

タスク	説明	必要なスキル
移行アーキテクチャをデプロイします。	1. AWS に Redis エンタープライズクラウドをセットアップします。 2. RIOT や AWS DMS などの移行ツールをインストールします。使用可能なツールのリストについては、「ツール」セクションを参照してください。 3. アプリケーション、マイグレーション、データベースレイヤー間の接続を確立します。 4. 各レイヤーを通過できるサンプルワークロードを作成し、少量のサンプルデータを移行します。 これで、実際のデータ移行パイプラインを実行してテストできます。	IT エンジニアまたは DevOps エンジニア

ネットワークを設定する

タスク	説明	必要なスキル
接続を確立します。	オンプレミスインフラストラクチャと AWS クラウドリソース間の接続を確立します。この機能を実現するには、セキュリティグループ、AWS Direct Connect、およびその他のリソースを使用してくだ	IT エンジニアまたは DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	さい。詳細については、AWS ウェブサイトの「データセンターを AWS に接続」を参照してください。	
VPC ピアリングの設定	ビジネスアプリケーションを実行する VPC (または移行ツールや AWS DMS レプリケーションサーバーを実行する EC2 インスタンス) と Redis Enterprise Cloud を実行する VPC との間で VPC ピアリングを確立します。手順については、Amazon VPC ドキュメントの「Amazon VPC の使用開始」を、Redis ドキュメントの「VPC ピアリングの有効化」を参照してください。	IT エンジニアまたは DevOps エンジニア

データを移行する

タスク	説明	必要なスキル
データ移行ツールを選択してください。	「ツール」セクションのテーブルで、これらのツールの説明、長所、短所を確認してください。 • RDS エクスポートとインポート • Redis レプリケーション機能 (`ReplicaOf`) • AWS DMS	移行ソリューションアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
	• 論理データベースマージ 次の行には、各ツールに関連するデータ移行タスクが説明されています。	

タスク	説明	必要なスキル
オプション 1: RDB のエクスポートとインポートを使用する。	1. ソースを切断する:(ビジネスアプリケーションを切断するなどして) ソースデータベースのトラフィックを停止します。 2. エクスポート:ソースデータベースのデータを RDB ファイルとしてエクスポートします。 3. ステージ: AWS 上の Redis Enterprise Cloud インスタンスにアクセスできる場所にデータをアップロードします (例えば、S3 バケットや FTP サーバーにアップロードできます)。 4. インポート:RDB ファイルを (1 回のインポートステップですべて一覧表示して) Redis Enterprise Cloud のターゲットデータベースにインポートします。 5. 切り取り:ターゲットデータベースに移動します (例えば、アプリケーションを接続してターゲットデータベースに接続します)。 詳細については、「Redis ドキュメント」を参照してください。	移行ソリューションアーキテクト、Redis ソリューションアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
オプション 2: Redis のレプリケーション機能 (アクティブ/パッシブ) を使用します。	1. データベースへのConnect: `ReplicaOf` ソースデータベースとターゲットデータベース間のリンクを確立します。 2. 初期同期の実行:ソースデータベースとターゲットデータベース間の初期同期が完了するまで待ちます。 3. ソースを切断する:(アプリケーションを切断するなどして) ソースデータベースのトラフィックを停止します。 4. デルタレプリケーションの実行:デルタがターゲットデータベースにレプリケートされるまで待ちます。 5. カットオーバー:(アプリケーションを接続するなどして) ターゲットデータベースに移動します。 6. 削除:ソースデータベースとターゲットデータベース間の `ReplicaOf` リンクを削除します。 詳細については、「Redis ドキュメント」を参照してください。	移行ソリューションアーキテクト、Redis ソリューションアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
オプション 3: AWS DMS を使用する。	1. AWS DMS レプリケーションインスタンスのセットアップ:このインスタンスはすべての移行プロセスを実行します。手順については、AWS DMS「ドキュメントの AWS DMS レプリケーションインスタンスの操作」を参照してください。 2. ソースデータベースの定義:ソースエンドポイントを定義します。ソースエンドポイントと AWS DMS レプリケーションサーバー間の接続をテストします。手順については、AWS DMS ドキュメントの「ソースエンドポイントとターゲットエンドポイントの作成」を参照してください。 3. ターゲットデータベースのセットアップ:AWS で Redis Enterprise Cloud をセットアップし、移行先のデータベースを設定します。 4. ターゲットデータベースの定義:ターゲットエンドポイントを定義します。AWS DMS が実行されている VPC と AWS で Redis Enterprise Cloud をホストする VPC との間で「VPC	移行ソリューションアーキテクト、Redis ソリューションアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
	ピアリング」が確立されていることを確認します。AWS DMS レプリケーションサーバーとターゲットデータベース間の接続をテストします。 5. AWS DMS タスクを作成する:データの移行に使用するテーブルとレプリケーションプロセスを定義するタスクまたはタスクセットを作成します。手順については、AWS DMS ドキュメントの「AWS DMS タスクの操作」を参照してください。 6. 移行: AWS DMS タスクを実行してデータを移行します。 7. カットオーバー:(アプリケーションを接続するなどして) ターゲットデータベースに移動します。	
オプション 4: 論理的なデータベースマージを使用する。	このオプションでは、ソースデータベースの物理データモデルを変換し、RDB ファイルを生成できる移行スクリプトまたは ETL ツールを使用します。Redis プロフェッショナルサービスは、必要に応じてこのステップを支援します。	移行ソリューションアーキテクト、Redis ソリューションアーキテクト

アプリケーションを移行する

タスク	説明	必要なスキル
プロジェクト管理のスケジュールと目標を調整する。	アプリケーションレイヤーの移行プロジェクトの目標、マイルストーン、タイムラインを Redis データ移行プロジェクトの目標と一致させてください。	プロジェクト管理
テストアクティビティを調整します。	アプリケーションレイヤーを AWS クラウドに移行して最新化したら、アプリケーションレイヤーを新しく移行した Redis Enterprise Cloud on AWS にポイントしてテストします。	テスト

テスト

タスク	説明	必要なスキル
テストプランを実装します。	実装フェーズで開発されたデータ移行ルーチンとスクリプトを、テスト要件に従ってサイトで実行します。	テスト
テストデータの品質	データを移行した後、データ品質をテストします。	テスト
機能をテストします。	データクエリとアプリケーション層をテストして、アプリケーションがソースシステムと同じレベルで動作していることを確認します。	テスト

カットオーバー

タスク	説明	必要なスキル
カットオーバーの決定を下してください。	アプリケーションレベルとデータベースレベルのテストがすべて完了したら、エグゼクティブリーダーシップチームと利害関係者は、テストチームが確認した最終結果に基づいて、AWS の新しい環境に移行するかどうかの最終決定を下します。	プロジェクト管理、ビジネスチャンピオン
AWS クラウドに切り替えます。	すべてが整っていることを確認したら、アプリケーション層を新しく移行したデータを指し、クライアントは AWS 上の新しい Redis Enterprise Cloud システムに基づいて実行されている新しいアプリケーション層を指します。	IT または DevOps エンジニア、データアーキテクト、移行ソリューションアーキテクト、Redis ソリューションアーキテクト

関連リソース

Redis リソース

- 「Redis エンタープライズクラウド-ドキュメント」
- 「RIOT」ツール (GitHub リポジトリ)
- 「テラフォームプロバイダー」(ダウンロード)

「AWS リソース」

- 「デモマイグレーション」
- 「AWS パートナーソリューション」
- ドキュメント

- ブログ記事
- 「ホワイトペーパー」
- チュートリアルと動画
- 「AWS クラウド移行」
- AWS 規範ガイダンス

追加情報

Redis ワークロードを AWS クラウドに移行するための標準的なセキュリティ要件について、詳細は AWS ウェブサイトの「Best Practices for Security, Identity, and Compliance」および Redis ウェブサイトの「Redis Trust Center」をご確認ください。

同じホスト名の SAP HSR を使用して SAP HANA を AWS に移行します

Amazon Web Services、Pradeep Puliyampatta

概要

SAP HANA の Amazon Web Services (AWS) への移行は、バックアップと復元、エクスポートとインポート、SAP HANA システムレプリケーション (HSR) など、複数のオプションを使用して実行できます。どのオプションを選択するかは、ソースとターゲットの SAP HANA データベース間のネットワーク接続、ソースデータベースのサイズ、ダウンタイムの考慮事項、およびその他の要因によって異なります。

SAP HANA ワークロードをAWSに移行するための SAP HSR オプションは、ソースシステムとターゲットシステム間のネットワークが安定しており、SAP が SAP HSR のネットワークスループット要件として規定しているように、データベース全体（ SAP HANA DBレプリケーションスナップショット ）を1日以内に完全にレプリケートできる場合にうまく機能します。このアプローチによるダウンタイム要件は、ターゲット AWS 環境でのテイクオーバー、SAP HANA DB バックアップ、移行後タスクの実行に限定されます。

SAP HSR は、プライマリ (ソース) システムとセカンダリ (ターゲット) システム間のレプリケーショントラフィックに、異なるホスト名 (異なる IP アドレスにマップされたホスト名) の使用をサポートしています。そのためには、`global.ini`の`[system_replication_hostname_resolution]`セクションで特定のホスト名セットを定義してください。このセクションでは、プライマリサイトとセカンダリサイトのすべてのホストを各ホストで定義する必要があります。詳細な設定手順については、「SAP ドキュメンテーション」を参照してください。

この設定で重要な 1 つは、プライマリシステムのホスト名はセカンダリシステムのホスト名と異なっていなければならないということです。そうしないと、次のような エラーが発生する可能性があります。

- `"each site must have a unique set of logical hostnames"`
- `"remoteHost does not match with any host of the source site. All hosts of source and target site must be able to resolve all hostnames of both sites correctly"`

ただし、移行後のステップの数は、ターゲット AWS 環境で同じ SAP HANA DB ホスト名を使用することで減らすことができます。

このパターンは、SAP HSR オプションを使用するときに、ソース環境とターゲット環境で同じホスト名を使用する場合の回避策となります。このパターンでは、SAP HANA ホスト名の名前変更オプションを使用できます。SAP HSR のホスト名が一意になるように、ターゲット SAP HANA DB に一時的なホスト名を割り当てます。移行によってターゲット SAP HANA 環境でのテイクオーバーマイルストーンが完了すると、ターゲットシステムのホスト名をソースシステムのホスト名に戻すことができます。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブ AWS アカウント。
- 仮想プライベートクラウド (VPC) と、仮想プライベートネットワーク (VPN) エンドポイントまたはルーターを備えています。
- AWS Client VPN または は、ソースからターゲットにファイルを転送するように AWS Direct Connect 設定されています。
- ソース環境とターゲット環境の両方にある SAP HANA データベース。ターゲット SAP HANA DB パッチレベルは、同じ SAP HANA プラットフォームエディション内のソース SAP HANA DB パッチレベル以上である必要があります。例えば、HANA 1.0 システムと HANA 2.0 システムの間でレプリケーションを設定することはできません。詳細については、SAP ノート：1999880 — よくある質問：SAP HANA システムレプリケーションの質問 15 を参照してください。
- ターゲット環境の SAP アプリケーションサーバー。
- ターゲット環境の、Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリューム。

制限事項

次の SAP ドキュメントリストは、SAP HANA の動的階層化やスケールアウト移行に関する制約など、この回避策に関連する既知の問題について説明しています。

- 2956397 — SAP HANA データベースシステムの名前を変更できませんでした
- 2222694 — HANA システムの名前を変更しようとすると、「ソースファイルは元の sidadm ユーザーによって所有されていません (uid = xxxx)」というエラーが表示される
- 2607227 — hdblcm： 登録_名前変更_システム：SAP HANA インスタンスの名前変更に失敗した
- 2630562 — HANA ホスト名の名前変更に失敗し、HANA が起動しない
- 2935639 — sr_register が global.ini セクションの system_replication_hostname_resolution で指定されているホスト名を使用していない

- 2710211 — エラー：ソースシステムとターゲットシステムの論理ホスト名が重複している
- 2693441 — エラーにより SAP HANA システムの名前を変更できなかった
- 2519672 — HANA プライマリとセカンダリのシステム PKI、SSFS データ、キーが異なるか、確認できない
- 2457129 — 動的階層化がランドスケープの一部である場合、SAP HANA システムホストの名前変更が許可されない
- 2473002 — HANA システムレプリケーションによるスケールアウトシステムの移行 (スケールアウト SAP HANA システムでのこのホスト名変更アプローチの使用には、SAP による制限はありません。 ただし、この手順は個々のホストで繰り返す必要があります。 このアプローチには、他のスケールアウト移行の制限も適用されます。)

製品バージョン

- このソリューションは SAP HANA DB プラットフォームエディション 1.0 と 2.0 に適用されます。

アーキテクチャ

ソースセットアップ

SAP HANA データベースがソース環境にインストールされます。すべての SAP アプリケーションサーバー接続と DB インターフェイスは、クライアント接続に同じホスト名を使用します。次の図は、`hdbhost`ソースホスト名とそれに対応する IP アドレスの例を示しています。

ターゲットセットアップ

AWS クラウド ターゲット環境は、同じホスト名を使用して SAP HANA データベースを実行します。AWS のターゲット環境には以下が含まれます。

- SAP HANA データベース
- SAP アプリケーションサーバー
- EBS ボリューム

中間設定

次の図では、 AWS ソースとターゲットのホスト名が一意temp-hostになるように、ターゲット環境のホスト名を一時的に に変更しています。移行がターゲット環境上でテイクオーバーマイルストーンを完了すると、ターゲットシステムの仮想ホスト名は元の名前hdbhostを使用してリネームされます。

中間設定には、以下のオプションのいずれかが含まれます。

- AWS Client VPN クライアント VPN エンドポイントを使用する
- Direct Connect ルーターへの接続

AWS ターゲット環境の SAP アプリケーションサーバーは、レプリケーションのセットアップ前またはテイクオーバー後にインストールできます。ただし、レプリケーションをセットアップする前にアプリケーションサーバーをインストールしておくと、インストール中のダウンタイムの短縮、高可用性の設定、およびバックアップに役立ちます。

ツール

AWS のサービス

- AWS Client VPN は、オンプレミスネットワークの AWS リソースとリソースに安全にアクセスできるマネージドクライアントベースの VPN サービスです。
- AWS Direct Connect は、標準イーサネット光ファイバケーブルを介して内部ネットワークを Direct Connect ロケーションにリンクします。この接続を使用すると、ネットワークパス内のインターネットサービスプロバイダーをバイパスして AWS のサービス、パブリックに直接仮想インターフェイスを作成できます。
- Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) は、 Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスで使用するブロックレベルストレージのボリュームを提供します。EBS ボリュームの動作は、未初期化のブロックデバイスに似ています。これらのボリュームは、デバイスとしてインスタンスにマウントできます。

その他のツール

- SAP アプリケーションサーバー — SAP アプリケーションサーバーは、プログラマーがビジネスロジックを表現する方法を提供します。SAP アプリケーションサーバーは、ビジネスロジックに基づいてデータ処理を実行します。実際のデータは、別のコンポーネントであるデータベースに格納されます。

- 「SAP HANA コックピット」と「SAP HANA スタジオ」 — SAP HANA コックピットと SAP HANA Studio はどちらも SAP HANA データベースへの管理インターフェイスを提供します。SAP HANA Studio では、SAP HANA 管理コンソールは SAP HANA データベース管理に関連するコンテンツを提供するシステムビューです。
- SAP HANA システムレプリケーション — SAP HANA システムレプリケーション (SAP HSR) は、SAP HANA データベースをレプリケートするために SAP が提供している標準手順です。SAP HSR に必要な実行ファイルは、SAP HANA サーバーカーネル自体に含まれています。

エピック

ソース環境とターゲット環境を準備する

タスク	説明	必要なスキル
SAP HANA データベースをインストールして構成します。	ソース環境とターゲット環境で、SAP HANA DB が SAP HANA のベストプラクティスに従ってインストールおよび構成されていることを確認します。詳細については、「SAP HANA on AWS」を参照してください。	SAP 基本管理
IP アドレスをマップします。	ターゲット環境では、一時的なホスト名が内部 IP アドレスに割り当てられていることを確認します。 1. AWS マネジメントコンソールで「EC2」、「インスタンス」、「アクション」、「ネットワーク」、「IP アドレスの管理」、「新しい IP アドレスの割り当て」に移動して、EC2 インスタンスにセカンダリ	AWS 管理

タスク	説明	必要なスキル
	IPv4 アドレスを割り当てます。 2. EC2 ネットワークアダプター (NIC) に同じアドレスを割り当てるには、オペレーティングシステムからルートユーザーとして`ip addr add <IP>/32 dev eth0`コマンドを実行し、`<IP>`をステップ 1 の IP アドレスに置き換えます。	
ターゲットホスト名を解決します。	セカンダリ SAP HANA DB で、`/etc/hosts` ファイル内の関連するホスト名を更新して、SAP HANA レプリケーションネットワークのホスト名 (`hdbhost`と`temp-host`) が両方解決されていることを確認します。	Linux アドミニストレーション
ソースとターゲットの SAP HANA データベースをバックアップします。	SAP HANA Studio または SAP HANA コックピットを使用して SAP HANA データベースのバックアップを実行します。	SAP 基本管理

タスク	説明	必要なスキル
エクスチェンジシステム PKI 証明書。	(SAP HANA 2.0 以降にのみ適用) プライマリデータベースとセカンダリデータベースの間のファイルシステム (SSFS) ストア内のシステム公開鍵基盤 (PKI) セキュアストア内の証明書を交換します。詳細については、SAP Note 2369981 — SAP HANA システムレプリケーションによる認証に必要な設定手順を参照してください。	SAP 基本管理

ターゲット SAP HANA データベースの名前を変更します。

タスク	説明	必要なスキル
ターゲットクライアント接続を停止します。	ターゲット環境で SAP アプリケーションサーバーとその他のクライアント接続をシャットダウンします。	SAP 基本管理

ターゲット SAP HANA DB の名前を一時的なホスト名に変更します。	1. ルートユーザーとして、常駐hdblcmを使用してターゲット SAP HANA DB のホスト名を一時的なホスト名に変更します。
	`root $> cd /hana/shared/<SID/hdblcm`
	`root $> ./hdblcm`
	2. `9 | rename_system | Rename the SAP HANA`
		SAP 基本管理

タスク	説明	必要なスキル
	Database System を選択します。 3. 新しい名前 temp-host を指定します。 4. 必要に応じて、他のオプションを検証できます。ただし、ホスト名の変更と SID の変更を混同しないように注意してください (SAP Note 2598814 — hdblcm： SID の名前変更が失敗する)。 SAP HANA DBの停止と開始はhdblcmによって制御されます。	
レプリケーションネットワークを割り当てる。	ソースシステムのglobal.ini ファイルの[system_replication_hostname_resolution] ヘッダーの下に、ソースとターゲットのレプリケーションネットワークの詳細を指定します。次に、エントリをターゲットシステム上のglobal.ini ファイルにコピーします。	SAP 基本管理

タスク	説明	必要なスキル
プライマリでのレプリケーションを有効にします。	次のコマンドを実行して、ソース SAP HANA DB でレプリケーションを有効にします。 `hdbnsutil -sr_enable --name=siteA`	SAP 基本管理

ターゲット SAP HANA データベースをセカンダリシステムとして登録します。	ターゲット SAP HANA DB を SAP HSR のソースとなるセカンダリシステムとして登録するには、「非同期」レプリケーションを選択します。
	
	`(sid)adm $> HDB stop`
	`(sid)adm $> hdbnsutil -sr_register –name=siteB –remotehost=hdbhost /`
	`--remoteInstance=00 –replicationMode=async –operationMode=logreplay`
	`(sid)adm $> HDB start`
	
	または、登録する`–online`オプションを選択できます。その場合は、SAP HANA DB を停止して起動する必要はありません。
		SAP 基本管理

タスク	説明	必要なスキル

同期を検証します。	ソース SAP HANA DB で、すべてのログがターゲットシステムに適用されていることを確認します (非同期レプリケーションであるため)。
	
	レプリケーションを確認するには、ソース上で以下のコマンドを実行します。
	
	`(sid)adm $> cdpy`
	`(sidadm $> python systemReplicationStatus.py`
		SAP 基本管理

ソース SAP アプリケーションと SAP HANA データベースをシャットダウンします。	移行カットオーバー中に、ソースシステム (SAP アプリケーションと SAP HANA データベース) をシャットダウンします。	SAP 基本管理
ターゲットでテイクオーバーを実行します。	AWS 上のターゲットでテイクオーバーを実行するには、コマンド`hdbnsutil -sr_takeover` を実行します。	SAP 基本管理

タスク	説明	必要なスキル
ターゲット SAP HANA DB で、レプリケーションをオフにします。	レプリケーションメタデータをクリアするには、コマンドhdbnsutil -sr_disable を実行してターゲットシステム上のレプリケーションを停止します。 **Note** これは SAP の「Note 2693441 - Failed to rename an SAP HANA System due to error」に準拠しています。	SAP 基本管理
ターゲット SAP HANA データベースをバックアップします。	テイクオーバーが成功したら、SAP HANA DB の完全バックアップを実行することをお勧めします。	SAP 基本管理

ターゲットシステムの元のホスト名に戻す。

タスク	説明	必要なスキル

ターゲットの SAP HANA DB ホスト名を元のホスト名に戻します。	1. 対象のSAP HANA DBホスト名を元の仮想ホスト名に戻すには、常駐hdblcmを使用します。
	
	`root $> cd /hana/shared/<SID>/hdblcm`
	`root $> ./hdblcm`
	
	2. 9 | rename_system | Rename the SAP HANA
		SAP 基本管理

タスク	説明	必要なスキル
	Database System を選択します。 3. 新しい名前hdbhostを指定します。 必要に応じて、他のオプションを検証できます。ただし、ホスト名の変更と SID の変更を混同しないように注意してください (SAP Note 2598814 — hdblcm： SID の名前変更が失敗する)。	
HD ユーザーストアを調整します。	hdbuserstore の詳細をソースschema/user の詳細に合わせて調整します。詳細な手順については、SAP のドキュメントを参照してください。 このステップを検証するには、コマンドR3trans -dを実行します。結果には SAP HANA データベースへの接続が成功したことが反映されているはずです。	SAP 基本管理
クライアント接続を開始します。	ターゲット環境で SAP アプリケーションサーバーとその他のクライアント接続を起動します。	SAP 基本管理

関連リソース

SAP リファレンス

SAP ドキュメンテーションリファレンスは SAP によって頻繁に更新されます。最新情報を入手するには、SAP Note 2407186 — SAP HANA の高可用性に関するハウツーガイドとホワイトペーパーを参照してください。

追加のSAPメモ

- 2550327 — SAP HANA システムの名前を変更する方法
- 1999880 — よくある質問：SAP HANA システムレプリケーション
- 2078425 — SAP HANA プラットフォームライフサイクル管理ツール (hdblcm) のトラブルシューティングノート
- 2592227 — HANA システムの FQDN サフィックスの変更
- 2048681 — SSH または ルート認証情報なしで、複数のホストシステムで SAP HANA プラットフォームのライフサイクル管理管理タスクを実行する

SAP ドキュメント

- System Replication Network Connection
- システムレプリケーションのホスト名解決

AWS リファレンス

- SAP HANA を他のプラットフォームから に移行する AWS

追加情報

ホスト名のリネーム活動の一部としてhdblcmによって実行された変更は、以下の詳細ログに集約されます。

を使用して Microsoft SQL Server Always On 可用性グループを移行する AWS Application Migration Service

Amazon Web Services、Sreenivas Nettem、Bharath Kumar Pammi Ramesh、Anantharaman Seshadri、Gireesh Sreekantan

概要

AWS Application Migration Service (AWS MGN) は、 の既存の環境をリホストするための推奨ツールです。これにより AWS クラウド、お客様はオンプレミスのデータセンターから離れることができます。このパターンは、MGN AWS を使用して Microsoft SQL Server Always On 可用性グループで Windows クラスターを移行するプロセスの概要を示しています。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブ AWS アカウント。
- MGN オーケストレーションの AWS Identity and Access Management (IAM) AWS ロール。
- ソースデータベースサーバー (SQL Server Always On 可用性グループ) へのアクセス権。
- DNS 名を保持する AWS ランディングゾーンの Active Directory。
- Active Directory へのネットワーク通信を遮断したステージングサブネット。
- Active Directory と通信できるターゲットサブネット。
- ターゲットサブネット内の Windows クラスター用の予約済み IP アドレス 2 個 (各アベイラビリティーゾーンに 1 個)。
- ターゲットサブネット内の SQL Always On リスナー用の予約済み IP アドレス 2 個 (各アベイラビリティーゾーンに 1 個)。

製品バージョン

- Windows Server 2012 以降
- SQL Server 2012 以降

アーキテクチャ

ソーステクノロジースタック

Microsoft Windows クラスター (オンプレミスの物理マシンまたは仮想マシン) および Microsoft SQL Server Always On 可用性グループ

ターゲットテクノロジースタック

Amazon EC2 Windows インスタンス

ターゲットアーキテクチャ

ツール

AWS のサービス

- Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) は、 AWS クラウドでスケーラブルなコンピューティング容量を提供します。仮想サーバーを必要な数だけ起動して、迅速にスケールアップまたはスケールダウンができます。
- AWS Application Migration Service は、アプリケーションを に変更 AWS クラウド なしで最小限のダウンタイムでリホスト (リフトアンドシフト) するのに役立ちます。
- AWS Identity and Access Management (IAM) は、誰を認証し、誰に使用する権限を付与するかを制御することで、 AWS リソースへのアクセスを安全に管理するのに役立ちます。

その他のツール

- Microsoft SQL Server Management Studio (SSMS) は、SQL Server コンポーネントへのアクセス、設定、管理など、SQL Server を管理するためのツールです。

ベストプラクティス

MGN については、 AWS 「 のベストプラクティス AWS Application Migration Service」を参照してください。

エピック

ターゲットアカウントを準備する

タスク	説明	必要なスキル
MGN AWS を初期化します。	ターゲットで AWS MGN を初期化します AWS リージョン。これにより、必要な IAM ロールとポリシーが作成されます。詳しくは「コンソールでアプリケーション移行サービスを初期化する」を参照してください。	クラウド管理者
レプリケーションテンプレートと起動テンプレートを作成します。	MGN AWS で使用するレプリケーションテンプレートと起動テンプレートを設定します。詳細については、 AWS ドキュメントの「 テンプレートの設定」を参照してください。	クラウド管理者
通信ポートを許可します。	MGN AWS のネットワーク通信を有効にするには、TCP ポート 443 および 1500 経由のトラフィックを許可します。詳細については、 AWS ドキュメントの「Application Migration Service のネットワーク要件」を参照してください。	クラウド管理者、ネットワーク管理者

ソースサーバーを準備する

タスク	説明	必要なスキル
MGN AWS の前提条件を確認します。	ソースサーバーが AWS MGN エージェントのインストールの前提条件を満たしていることを確認します。詳細については、 AWS ドキュメントの「インストール要件」を参照してください。	移行エンジニア
MGN エージェントをインストール AWS します。	AWS MGN エージェントをソースサーバーにインストールします。インストール中に、サーバーを移行 AWS リージョン する を選択します。インストール後、エージェントはサービスと通信してレプリケーションを開始します。詳細については、「Windows サーバーへの AWS レプリケーションエージェントのインストール」を参照してください。	移行エンジニア
ソースサーバーのステータスを確認します。	AWS MGN コンソールで、ソースサーバーのステータスを確認します。レプリケーションが開始すると、サーバーに [テスト準備完了] の表示が出ます。 エラーが発生した場合は、MGN AWS ドキュメントの「通信エラーのトラブル	クラウド管理者、移行エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	シューティング」を参照してください。	
レプリケーション設定を最適化します。	SQL Always On クラスターは、プライマリサーバーからセカンダリサーバーへの高 I/O 同期レプリケーションを使用します。レプリケーションを最適化し、停止時間を低減するには、SQL Always On サーバーごとに専用のレプリケーションサーバーを使用します。 データベースが 5 TB を超える場合は、デフォルトの t3.small ではなく m5.large など、より大きなインスタンスサイズのレプリケーションサーバーを使用することを検討してください。	クラウド管理者、移行エンジニア
起動テンプレートを更新します。	[起動設定] を更新し、SQL Always On サーバーのサブネットを選択します。SQL Always On クラスターサーバーは、高可用性 AWS アベイラビリティーゾーン のために異なる に分散されます。	移行エンジニア、移行リード

タスク	説明	必要なスキル
起動設定を更新します。	サイズとパフォーマンス要件に基づいて、[起動設定] でインスタンスタイプと 1 秒あたりの入出力オペレーション (IOPS) を更新します。 (オプション) [起動設定] で既存の Elastic Network Interface を選択します。	移行エンジニア、移行リード

カットオーバーをテストする

タスク	説明	必要なスキル
ソースサーバーを確認します。	AWS MGN コンソールで、ソースサーバーのステータスがテスト準備完了であることを確認します。	クラウド管理者、移行エンジニア
テストインスタンスを実行します。	1. テストインスタンスを実行し、Amazon EC2 コンソールで自動チェックに合格していることを確認します。 2. 監視サーバーのテストインスタンスを選択して起動します。 3. AWS MGN コンソールを使用してサーバーにサインインできることを確認します。 4. SQL Always On クラスターサーバーを選択し、テスト	クラウド管理者、移行エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	インスタンスを同時に起動します。	
接続とデータベースの整合性をテストします。	テストインスタンスの接続とデータベースの整合性をテストします。次に、MGN AWS コンソールでソースサーバーをカットオーバー準備完了としてマークします。	クラウド管理者、移行エンジニア

移行前タスク

タスク	説明	必要なスキル
データベースの整合性をテストします。	テストを実施することで、ソースのデータベースに整合性の問題がないことを、移行前に確認できます。DBCC CHECKDB を実行して WITH_PHYSICAL_ONLY を指定します。このチェックを WITH_PHYSICAL_ONLY なしで実行すると、ソースのパフォーマンスに問題が生じる場合があります。データベースの整合性を維持するために、週次でデータベースのフルチェックを実行してください。 これらのコマンドは、潜在的な破損を検出し、データベースの論理的および物理的な整合性をチェックします。ページ、行、インデックス、シ	データエンジニア、DBA

タスク	説明	必要なスキル
	ステムテーブルなどのデータベースの構造を検証します。	
リンクされたサーバーへの接続をテストします。	既存のすべてのサーバー間の接続をテストし、そのステータスを文書化します。これにより、リンク済みのサーバーが移行後も期待どおりに動作することを確認できます。	データエンジニア、DBA
バックアップを確認します。	ソースバックアップの整合性を確認します。	データエンジニア、DBA

AWS MGN カットオーバー

タスク	説明	必要なスキル
SQL Server とクラスターサービスを停止します。	すべての SQL クラスターノードで SQL Server および Microsoft クラスターサービスを停止します。	DBA、移行エンジニア
サーバーを確認します。	AWS MGN コンソールで、ソースサーバーのステータスがカットオーバー準備完了であり、データレプリケーションのステータスが正常であることを確認します。	移行エンジニア
カットオーバーを起動します。	1. 監視サーバーの AWS MGN カットオーバーを起動します。 2. SQL Always On AWS クラスターインスタンスの	移行エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	MGN カットオーバーを起動します。 3. ステータスが [カットオーバーが進行中] に変わったことを確認します。 詳細については、MGN AWS ドキュメントの「カットオーバーインスタンスの起動」を参照してください。	
起動したサーバーをテストします。	起動した Amazon EC2 インスタンスにログインし、クラスターの状態を検証します。サーバーが正しいサブネットにあり、インスタンスサイズと IOPS 設定が正しく、監視サーバーにアクセスできることを確認します。	DBA、移行エンジニア

データベースカットオーバー後のタスク

タスク	説明	必要なスキル
クラスター IP アドレスを更新します。	ターゲットサブネット内に用意しておいた 2 つの IP アドレスを使用して、Windows クラスターのクラスター IP アドレスを更新してください。詳しくは「フェイルオーバークラスターインスタンスの IP アドレスの変更」を参照してください。	DBA、移行エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
Always On 可用性グループのリスナー IP を更新します。	1. フェイルオーバークラスターマネージャーを表示します。 2. Always On 可用性グループロールを選択します。 3. 可用性グループリスナー名を展開します。 4. コンテキスト (右クリック) メニューを開き、[IP アドレスプロパティ] を選択します。 5. ターゲットサブネットのリスナー用に割り当てたアドレスで IP アドレスを更新します。 6. SSMS を使用して SQL Server プライマリインスタンスに接続し、Always On リスナーが両方のサブネット IP を使用していることを確認します。	DBA、移行エンジニア
接続を確認します。	SSMS を使用して Always On 可用性グループリスナーに接続し、接続が成功していることを確認します。	DBA、移行エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
Always On 可用性グループの正常性を確認します。	1. [可用性グループ] フォルダに移動し、コンテキスト (右クリック) メニューを開き、[ダッシュボードを表示] を選択します。 2. すべてのレプリカが [同期済み] であることを確認します。	DBA、移行エンジニア
エラーログを確認します。	エラーログを開き、SQL Server インスタンスにエラー報告がないかどうかを確認してください。すべてのデータベースが復旧済みであることを確認します。	DBA、移行エンジニア
リンクされたサーバーをテストします。	リンクされたサーバーの接続をテストします。接続に問題がある場合は、ターゲットサーバーとポートにアクセスできることを確認してください。	DBA、移行エンジニア

カットオーバーを確定する

タスク	説明	必要なスキル
カットオーバーを確定します。	ターゲット SQL Always On クラスターを検証したら、MGN AWS コンソールを使用してカットオーバーを確定します。これにより、ソースサーバーからのデータレプリケーションが停止し、レプリケー	クラウド管理者、移行エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	ションサーバーからデータが破棄されます。また、レプリケーションサーバーと関連するリソースも削除されます。	

トラブルシューティング

問題	ソリューション
AWS MGN のトラブルシューティング	一般的な問題と解決策については、MGN ドキュメントの「トラブルシューティング」と「よくある質問」AWS 」セクションを参照してください。

関連リソース

AWS リソース

- Option-1 リホスト - AWS Application Migration Service (AWS)
- とは AWS Application Migration Service

SQL Server リソース

- SQL Server Management Studio (SSMS) とは

追加情報

ワークロードを に移行するための標準セキュリティ要件については AWS クラウド、 AWS ウェブサイトの「セキュリティ、アイデンティティ、コンプライアンスのベストプラクティス」を参照してください。

分散可用性グループを使用して SQL Server を AWS に移行する

Amazon Web Services、Praveen Marthala

概要

Microsoft SQL Server Always On 可用性グループは、SQL Server に高可用性 (HA) およびディザスタリカバリ (DR) ソリューションを提供します。可用性グループは、読み取り/書き込みトラフィックを受け入れるプライマリレプリカと、読み取りトラフィックを受け入れる最大 8 つのセカンダリレプリカで構成されます。可用性グループは 2 つ以上のノードで構成される Windows Server フェールオーバークラスター (WSFC) 上に構成されます。

Microsoft SQL Server Always On 分散可用性グループは、2 つの独立した WFSC 間で 2 つの別々の可用性グループを構成するソリューションを提供します。分散可用性グループに含まれる可用性グループは、同じデータセンター内にある必要はありません。1 つの可用性グループをオンプレミスに配置し、もう 1 つの可用性グループを別のドメインの Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンス上の Amazon Web Services (AWS) クラウドに配置できます。

このパターンは、分散可用性グループを使用して、既存の可用性グループの一部であるオンプレミスの SQL Server データベースを、Amazon EC2 に可用性グループが設定された SQL Server に移行する手順の概要を示しています。このパターンに従うことで、カットオーバー中のダウンタイムを最小限に抑えながら、データベースを AWS クラウドに移行できます。データベースは、カットオーバー直後から AWS で高い可用性を発揮します。このパターンを使用して、同じバージョンの SQL Server を維持したまま、基盤となるオペレーティングシステムをオンプレミスから AWS に変更することもできます。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブなAWS アカウント
- AWS Direct Connect または AWS Site-to-Site VPN
- オンプレミスと AWS の 2 つのノードに同じバージョンの SQL Server がインストールされている

製品バージョン

- SQL Server バージョン 2016 以降)
- SQL Server Enterprise Edition

アーキテクチャ

ソーステクノロジースタック

- オンプレミスで Always On 可用性グループを使用する Microsoft SQL Server データベース

ターゲットテクノロジースタック

- AWS クラウド上の Amazon EC2 にある Always On アベイラビリティグループを備えた Microsoft SQL Server データベース

移行アーキテクチャ

用語

- WSFC 1 — オンプレミスの WSFC
- WSFC 2 — AWS クラウド上の WSFC
- AG 1 — WSFC 1 にある最初のアベイラビリティグループ
- AG 2 — WSFC 2 にある 2 番目のアベイラビリティグループ
- SQL Server プライマリレプリカ — AG 1 のノードで、すべての書き込みのグローバルプライマリと見なされます。
- SQL Server フォワーダー — SQL Server プライマリレプリカからデータを非同期で受信する AG 2 のノード
- SQL Server セカンダリレプリカ — プライマリレプリカまたはフォワーダーからデータを同期的に受信する AG 1 または AG 2 のノード

ツール

- AWS Direct Connect, –標準イーサネット光ファイバケーブルを介して、内部ネットワークを AWS Direct Connect 口ケーションにリンクします。この接続を使用すると、パブリック AWS サービスに仮想インターフェイスを直接作成できるため、ネットワークパスのインターネットサービスプロバイダーを回避できます。
- 「Amazon EC2」— Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) は、AWS クラウドでスケーラブルなコンピューティング容量を提供します。Amazon EC2 を使用して必要な分だけ仮想サーバーを起動し、スケールアウトまたはスケールインできます。

- AWS Site-to-Site VPN — AWS Site-to-Site VPN は、Site-to-Site 仮想プライベートネットワークの作成をサポートします。AWS で起動するインスタンスと独自のリモートネットワーク間でトラフィックを渡すように VPN を設定できます。
- マイクロソフトSQLサーバー管理スタジオ — マイクロソフトSQLサーバー管理スタジオ(SSMS)は、SQL Server インフラストラクチャを管理するための統合環境です。SQL Server とやり取りする豊富なスクリプトエディターを備えたユーザーインターフェイスとツールグループを備えています。

エピック

AWS に 2 つ目のアベイラビリティグループを設定する

タスク	説明	必要なスキル
AWS に WSFC を作成します。	HA 用に 2 つのノードを備えた Amazon EC2 インスタンスに WSFC 2 を作成します。このフェールオーバークラスターを使用して、AWS に 2 つ目の可用性グループ (AG 2) を作成します。	システム管理者、システム運用管理者
WSFC 2 に 2 つ目の可用性グループを作成します。	SSMS を使用して、WSFC 2 の 2 つのノードに AG 2 を作成します。WSFC 2 の最初のノードがフォワーダーとして機能します。WSFC 2 の 2 番目のノードは AG 2 のセカンダリレプリカとして機能します。 この段階では、AG 2 にはデータベースはありません。これが分散可用性グループの設定の出発点です。	DBA、開発者

タスク	説明	必要なスキル
AG 2 で復旧オプションなしでデータベースを作成します。	オンプレミス可用性グループ (AG 1) のデータベースをバックアップします。 復旧オプションなしで、AG 2 のフォワーダーとセカンダリレプリカの両方にデータベースを復元します。データベースを復元するときは、データベースデータファイルとログファイルを保存するのに十分なディスク容量がある場所を指定します。 この段階では、データベースは復元中の状態です。これらは AG 2 または分散可用性グループには含まれておらず、同期も行われていません。	DBA、開発者

分散可用性グループの設定

タスク	説明	必要なスキル
AG 1 に分散可用性グループを作成します。	AG 1 に分散可用性グループを作成するには、`DISTRIBUTED` オプションを指定して`CREATE AVAILABILITY GROUP`を使用します。 1. AG 1 と AG 2 には`LISTENER_URL` エンドポイントアドレスを使用してください。	DBA、開発者

タスク	説明	必要なスキル
	2. AVAILABILITY-MODE では、ネットワークの遅延を避けるためにASYNCHRONOUS_COMMIT を使用します。これはデータベースのパフォーマンスには影響しません。 3. FAILOVER_MODE の場合は、MANUAL を使用します。これは分散可用性グループで機能する唯一の可用性モードです。 4. AG 2 でデータベースを手動で復元し、大規模なデータベースをより細かく制御するには、MANUALまたはSEEDING_MODE を使用します。	

タスク	説明	必要なスキル
AG 2 に分散可用性グループを作成します。	AG 2 に分散可用性グループを作成するには、DISTRIBUTED オプションを指定してALTER AVAILABILITY GROUPを使用します。 1. AG 1 と AG 2 にはLISTENER_URL エンドポイントアドレスを使用してください。 2. AVAILABILITY-MODE では、ネットワークの遅延を避けるためにASYNCHRONOUS_COMMIT を使用します。これはデータベースのパフォーマンスには影響しません。 3. FAILOVER_MODE の場合は、MANUAL を使用します。これは分散可用性グループで機能する唯一の可用性モードです。 4. AG 2 でデータベースを手動で復元し、大規模なデータベースをより細かく制御するには、MANUALまたはSEEDING_MODE を使用します。 分散可用性グループは AG 1 と AG 2 の間に作成されます。	DBA、開発者

タスク	説明	必要なスキル
	AG 2 のデータベースは、AG 1 から AG 2 へのデータフローに参加するようにまだ設定されていません。	
AG 2 のフォワーダーとセカンダリレプリカにデータベースを追加します。	AG 2 のフォワーダーとセカンダリレプリカの両方でSET HADRAVAILABILITY GROUPオプションを指定してALTER DATABASEを使用して、データベースを分散可用性グループに追加します。 これにより、AG 1 と AG 2 のデータベース間の非同期データフローが開始されます。 グローバルプライマリは書き込みを行い、AG 1 のセカンダリレプリカにデータを同期的に送信し、AG 2 のフォワーダーにデータを非同期で送信します。AG 2 のフォワーダーは、AG 2 のセカンダリレプリカに同期的にデータを送信します。	DBA、開発者

AG 1 と AG 2 間の非同期データフローを監視します。

タスク	説明	必要なスキル
DMV と SQL サーバーログを使用します。	動的管理ビュー (DMV) と SQL Server ログを使用して、2 つの可用性グループ間	DBA、開発者

タスク	説明	必要なスキル
	のデータフローの状態を監視します。 監視の対象となる DMV には、`sys.dm_hadr_availability_replica_states` と`sys.dm_hadr_automatic_seeding` があります。 フォワーダー同期の状態については、フォワーダーの SQL Server ログで「同期状態」を監視します。	

最終移行のためのカットオーバーアクティビティを実行

タスク	説明	必要なスキル
プライマリレプリカへのすべてのトラフィックを停止します。	AG 1 のプライマリレプリカへの受信トラフィックを停止して、データベースへの書き込みアクティビティが発生せず、データベースを移行できる状態にします。	アプリ所有者、開発者
AG 1 の分散可用性グループの可用性モードを変更します。	プライマリレプリカで、分散可用性グループのアベイラビリティモードを同期に設定します。 アベイラビリティモードを同期に変更すると、データは AG 1 のプライマリレプリカか	DBA、開発者

タスク	説明	必要なスキル
	ら AG 2 のフォワーダーに同期的に送信されます。	
両方の可用性グループの LSN を確認します。	AG 1 と AG 2 の両方の最新のログシーケンス番号 (LSN) を確認します。AG 1 のプライマリレプリカでは書き込みが行われていないため、データは同期されており、両方の可用性グループの最後の LSN は一致しているはずです。	DBA、開発者
AG 1 をセカンダリロールに更新します。	AG 1 をセカンダリロールに更新すると、AG 1 はプライマリレプリカのロールを失い、書き込みを受け付けなくなり、2 つの可用性グループ間のデータフローが停止します。	DBA、開発者

2 番目の可用性グループへのフェイルオーバー

タスク	説明	必要なスキル
AG 2 に手動でフェールオーバーします。	AG 2 のフォワーダーで、データが失われないように分散可用性グループを変更します。AG 1 と AG 2 の最後の LSN が一致することは既に確認済みなので、データ損失は問題になりません。 AG 2 のフォワーダでのデータ損失を許可すると、AG 1 と AG 2 の役割が変わります。	DBA、開発者

タスク	説明	必要なスキル
	• AG 2 はプライマリレプリカとセカンダリレプリカを含むアベイラビリティグループになります。 • AG 1 はフォワーダーとセカンダリレプリカを含むアベイラビリティグループになります。	
AG 2 の分散可用性グループの可用性モードを変更します。	AG 2 のプライマリレプリカで、アベイラビリティモードを非同期に変更します。 これにより、AG 2 から AG 1 へのデータ移動が、同期から非同期に変更されます。このステップは、AG 2 と AG 1 の間でネットワーク遅延が発生してもそれを回避するために必要であり、データベースのパフォーマンスには影響しません。	DBA、開発者

タスク	説明	必要なスキル
新しいプライマリレプリカへのトラフィックの送信を開始します。	AG 2 のリスナー URL エンドポイントを使用してデータベースにトラフィックを送信するように接続文字列を更新します。 AG 2 は、AG 2 の独自のセカンダリレプリカにデータを送信するとともに、書き込みを受け付けて AG 1 のフォワーダーにデータを送信するようになりました。データは AG 2 から AG 1 に非同期的に移動します。	アプリ所有者、開発者

カットオーバー後のアクティビティの実行

タスク	説明	必要なスキル
分散可用性グループを AG 2 にドロップします。	予定された時間だけ移行を監視します。次に、AG 2 に分散可用性グループをドロップして、AG 2 と AG 1 の間の分散可用性グループの設定を削除します。これにより、分散可用性グループの設定が削除され、AG 2 から AG 1 へのデータフローが停止します。 この時点で、AG 2 は AWS での可用性が高く、プライマリレプリカは書き込みを行い、セカンダリレプリカは同じ可用性グループ内にあります。	DBA、開発者

タスク	説明	必要なスキル
オンプレミスサーバーを廃止します。	AG 1 の一部である WSFC 1 のオンプレミスサーバーの使用を停止します。	システム管理者、システム運用管理者

関連リソース

- 分散可用性グループ
- SQL Docs： 分散可用性グループ
- SQL Docs： Always On 可用性グループ：高可用性と災害復旧のためのソリューション

でリレーショナルデータベースを MongoDB Atlas に移行する AWS

Battulga Purevragchaa、Igor Alekseev (Amazon Web Services)

Babu Srinivasan (MongoDB)

概要

このパターンでは、SQL Server、MySQL、PostgreSQL などのリレーショナルデータベースから AWS クラウドの MongoDB Atlas に移行する手順について説明します。MongoDB Relational Migrator を使用することで、リレーショナルデータベースから MongoDB Atlas へのデータ移行を迅速に行うことができます。

このパターンは、 AWS 「 規範ガイダンス」ウェブサイトの「 での MongoDB Atlas への移行 AWS」ガイドに付属しています。ここでは、そのガイドで説明されている移行シナリオの 1 つの実装手順について説明します。その他の移行シナリオについては、 AWS 「 規範ガイダンス」ウェブサイトの以下のパターンを参照してください。

- でセルフホスト MongoDB 環境を MongoDB Atlas に移行する AWS
- IBM Db2、SAP、Sybase、およびその他のデータベースから の MongoDB Atlas にデータをストリーミングする AWS

このパターン は、AWS System Integrator (SI) パートナーと AWS ユーザーを対象としています。

前提条件と制限

前提条件

- MongoDB Atlas に移行するソースリレーショナルデータベース (Oracle Database、SQL Server、PostgreSQL、MySQL、SAP/Sybase ASE など)。
- リレーショナルデータベース、MongoDB Atlas、および に精通していること AWS のサービス。このパターンでは、移行ステップの一部を大まかに説明します。今後のバージョン更新で詳細が追加される予定です。

製品バージョン

- MongoDB バージョン 5.0 以降

アーキテクチャ

次の図は、リレーショナルデータベース管理システム (RDBMS) データベースから AWSの MongoDB Atlas への移行を示しています。

さまざまな使用シナリオをサポートする MongoDB Atlas リファレンスアーキテクチャについては、AWS 「 規範ガイダンス」ウェブサイトの「 での MongoDB Atlas への移行 AWS」を参照してください。

ツール

- MongoDB Atlas は、MongoDB データベースをクラウドにデプロイおよび管理するためのフルマネージド型 Database as a Service (DBaaS) です。
- MongoDB Relational Migrator は、従来のリレーショナルデータベースから MongoDB へのデータのスムーズな移行を実現します。これにより、変換プロセスを自動化し、リレーショナルデータベースの構造化データモデルを MongoDB が提供する柔軟なドキュメント形式に変換できます。Relational Migrator は、データの整合性と関係性を維持し、移行を簡素化します。組織は、既存のデータ知識を維持しつつ、MongoDB が提供するスケーラビリティ、パフォーマンス、汎用性を活用することが可能になります。

ベストプラクティス

で MongoDB を使用するためのベストプラクティスについては AWS、 AWS パートナーネットワークブログの投稿を参照してください。

エピック

発見と評価

タスク	説明	必要なスキル
リレーショナルデータベースのパラメータとサイズを決定します。	Relational Migrator からの推奨値と `db.stats()` からの合計インデックススペースに関する情報を使用し、ワーキングセットのサイズを見積もります。データスペースの一	アプリ所有者、DBA

タスク	説明	必要なスキル
	部が頻繁にアクセスされると仮定します。このタスクには約 1 週間かかりそうです。この記事とこのエピックの他のストーリーの詳細と例については、「関連リソース」セクションをご確認ください。	
ネットワーク帯域幅要件を見積もります。	ネットワーク帯域幅要件を見積もるには、平均ドキュメントサイズに 1 秒あたりに提供されるドキュメント数を掛けます。基準として、クラスター上のノードが負担する最大トラフィックを考慮に入れます。クラスターからクライアントアプリケーションへのダウンストリームのデータ転送速度を計算するには、一定期間に返されたドキュメントの合計を使用します。アプリケーションがセカンダリノードから読み取る場合は、このドキュメントの合計数を、読み取り操作を実行できるノード数で割ります。データベースの平均ドキュメントサイズを求めるには、`db.stats().avgObjSize` コマンドを使用してください。このタスクには通常 1 日かかります。	DBA

タスク	説明	必要なスキル
Atlas 層を選択します。	MongoDB ドキュメントの指示に従い、正しい Atlas クラスター階層を選択してください。	DBA
カットオーバーを計画します。	アプリケーションのカットオーバーを計画します。	DBA、アプリ所有者

で新しい MongoDB Atlas 環境を設定する AWS

タスク	説明	必要なスキル
で新しい MongoDB Atlas クラスターを作成します AWS。	MongoDB Atlas で、[クラスターの構築] を選択します。新しいクラスターの作成ダイアログボックスで、クラウドプロバイダー AWS として を選択します。	DBA
AWS リージョン および グローバルクラスター設定を選択します。	Atlas クラスター AWS リージョン で使用できる のリストから を選択します。必要に応じてグローバルクラスタを設定します。	DBA
クラスター階層を選択します。	お好みのクラスター階層を選択します。階層の選択によって、メモリ、ストレージ、IOPS の仕様などの要素が決まります。	DBA
追加のクラスター設定を構成します。	MongoDB のバージョン、バックアップ、暗号化オプションなどのクラスター設定を追加して行います。これら	DBA

タスク	説明	必要なスキル
	のオプションの詳細については、「関連リソース」セクションを参照してください。	

セキュリティとコンプライアンスを設定

タスク	説明	必要なスキル
アクセスリストを設定します。	Atlas クラスターに接続するには、プロジェクトのアクセスリストにエントリを追加する必要があります。Atlas は、TLS/SSL を使用することで、データベースの仮想プライベートクラウド (VPC) への接続を暗号化します。プロジェクトのアクセスリスト設定やこのエピックのストーリー詳細については、「関連リソース」セクションを参照してください。	DBA
ユーザーの認証と認可を行います。	MongoDB Atlas クラスターにアクセスするデータベースユーザーを作成して認証する必要があります。プロジェクト内のクラスターにアクセスするには、ユーザーはそのプロジェクトに所属している必要があり、複数のプロジェクトに属していてもいいです。	DBA
カスタムロールを作成します。	(オプション) Atlas では、必要な権限セットが組み込み型 Atlas データベースのユーザー	DBA

タスク	説明	必要なスキル
	権限ではカバーできない場合に、カスタムロールの作成をサポートしています。	
VPC ピアリングを設定します。	(オプション) Atlas は、 上の他の VPC との VPC ピアリングをサポートしています AWS。 VPCs	AWS 管理者
AWS PrivateLink エンドポイントをセットアップします。	(オプション) AWS を使用して でプライベートエンドポイントを設定できます AWS PrivateLink。詳細については、Amazon VPC のドキュメント参照してください。	AWS 管理者
2 要素認証を有効にします。	(オプション) Atlasは、ユーザーがAtlasアカウントへのアクセスを制御できるようにする 2 要素認証 (2FA) をサポートしています。	AWS 管理者
LDAP によるユーザー認証と認可を設定します。	(オプション) Atlasは、Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) によるユーザー認証および認可の実行をサポートします。	DBA
統合 AWS アクセスを設定します。	(オプション) Atlas Data Lake やカスタマーキー管理を使用した保管時の暗号化など、一部の Atlas 機能は、認証に AWS Identity and Access Management (IAM) ロールを使用します。	AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
を使用して保管時の暗号化を設定します AWS KMS。	(オプション) Atlas は、 AWS Key Management Service (AWS KMS) を使用してストレージエンジンとクラウドプロバイダーのバックアップを暗号化することをサポートしています。	AWS 管理者
クライアント側のフィールドレベルの暗号化を設定します。	(オプション) Atlas は、フィールドの自動暗号化を含む、クライアント側のフィールドレベルの暗号化をサポートします。	AWS 管理者

データを移行する

タスク	説明	必要なスキル
MongoDB Relational Migrator をアクセスリストに追加します。	Relational Migrator をソースデータベースのアクセスリストに追加します。これにより、ソース環境がターゲットの Atlas クラスターに接続する準備に役立ちます。	DBA
リレーショナルデータベースオブジェクトを評価します。	MongoDB Relational Migrator を起動し、リレーショナルデータベースに接続します。評価を開始します。	DBA
移行パターンを受け入れるか、ビジネス要件に基づいて変更します。	初期評価とパフォーマンスパラメータに基づいて Relational Migrator が推奨するデータベースのパターンを受け入れる	DBA

タスク	説明	必要なスキル
	か、ビジネス要件に基づき変更を加えます。	
MongoDB Atlas でターゲットのレプリカセットを起動します。	MongoDB Atlas でターゲットのレプリカセットを起動します。Relational Migrator で [移行準備完了] を選択します。	DBA

操作統合の設定

タスク	説明	必要なスキル
MongoDB Atlas クラスターに接続します。	MongoDB Atlas クラスター接続が意図したとおりに動作することを確認します。	アプリ所有者
クラスターデータと対話します。	クラスターデータを確認します。	DBA
クラスターをモニタリングします。	クラスターが正しく設定されていることを確認します。	DBA
クラスターデータをバックアップし、復元します。	クラスターデータのバックアップを定期的にスケジュールします。	DBA

関連リソース

特に明記されていない限り、以下のリンクはすべて MongoDB ドキュメントのウェブページに移動します。

移行ガイド

- での MongoDB Atlas への移行 AWS (AWS 規範ガイダンス)

発見と評価

- 「メモリ」
- 「Atlas サンプルデータセットによるサイジングの例」
- 「モバイルアプリケーションのサイジング例」
- 「ネットワークトラフィック」
- 「クラスターの自動スケーリング」
- 「Atlas サイジングテンプレート」

セキュリティとコンプライアンスの設定

- 「IP アクセスリストエントリの設定」
- データベースユーザーの設定
- Atlas UI へのアクセスの設定
- カスタムデータベースロールの設定
- データベースユーザーの設定
- 「ネットワークピアリング接続の設定」
- Atlas のプライベートエンドポイントについて学ぶ
- 多要素認証オプションの管理
- 「LDAP によるユーザー認証と認可の設定」
- 「Atlas データレイク」
- 「顧客キー管理による静的暗号化」
- ロールを引き受けるための各種方法 (IAM ドキュメント)
- 「クライアント側のフィールドレベルの暗号化の設定」
- 自動暗号化
- MongoDB Atlas のセキュリティコントロール
- MongoDB トラストセンター
- クラスターのセキュリティ機能の設定

AWS 上に新しい MongoDB Atlas 環境を設定する

- 「クラウドプロバイダーとリージョン」
- グローバルクラスターの管理
- クラスター階層の選択

- 追加の設定
- Atlas の使用開始
- Atlas UI へのアクセスの設定

データを移行する

- データを移行またはインポートする

クラスターのモニタリング

- クラスターをモニタリングする

オペレーションの統合

- 「クラスターへの接続」
- データを操作する
- クラスターをモニタリングする
- データのバックアップ、復元、アーカイブ

でセルフホスト MongoDB 環境を MongoDB Atlas に移行する AWS

Battulga Purevragchaa、Igor Alekseev (Amazon Web Services)

Babu Srinivasan (MongoDB)

概要

このパターンでは、セルフマネージド MongoDB 環境 (MongoDB Community Server、Enterprise Server、Enterprise Advanced、mLab、または任意のマネージド MongoDB クラスターを含む) から AWS クラウド上の MongoDB Atlas に移行するためのステップについて説明します。「Atlas ライブマイグレーションサービス」を使用して、MongoDB から MongoDB Atlas へのデータ移行を加速します。

このパターンは、 AWS 「 規範ガイダンス」ウェブサイトの「 での MongoDB Atlas への移行 AWS」ガイドに付属しています。ここでは、そのガイドで説明されている移行シナリオの 1 つの実装手順について説明します。その他の移行シナリオについては、 AWS 「 規範ガイダンス」ウェブサイトの次のパターンを参照してください。

- でリレーショナルデータベースを MongoDB Atlas に移行する AWS
- で IBM Db2、SAP、Sybase、およびその他のデータベースから MongoDB Atlas にデータをストリーミングする AWS

このパターンは、AWS Systems Integrator (SI) パートナーと AWS ユーザーを対象としています。

前提条件と制限

前提条件

- MongoDB Atlas に移行するソースの MongoDB Enterprise Advanced、Community Server、またはその他のセルフマネージド MongoDB 環境。
- MongoDB、MongoDB Atlas、および に精通していること AWS のサービス。このパターンでは、移行ステップの一部を大まかに説明します。今後のバージョン更新で詳細が追加される予定です。

製品バージョン

- MongoDB バージョン 6.0.13 以降

アーキテクチャ

次の図は、MongoDB Enterprise Advanced データベースと MongoDB Community データベースから AWS上の MongoDB Atlas にデータを移行するために使用される Atlas Live Migration Service を示しています。最小限のダウンタイムと継続的なデータ同期で大規模かつ複雑なデータベースを MongoDB Atlas に移行する必要がある場合は、このサービスを使用します。このパターンでは、Atlas Live Migration Service を使用します。

次の図は、保護されたAWS PrivateLink接続 AWS を介して MongoDB Enterprise Advanced データベースと MongoDB MongoDB Community データベースから 上の MongoDB Atlas にデータを移行するためにも使用できる MongoDB ミラーサービス (`mongomirror`) を示しています。オンプレミスの MongoDB と MongoDB Atlas 間の継続的なデータレプリケーションの場合には、`mongomirror` を使用します。このツールはディザスタリカバリや段階的移行には最適ですが、このパターンの範囲外です。

さまざまな使用シナリオをサポートする MongoDB Atlas リファレンスアーキテクチャの詳細については、 AWS 「 規範ガイダンス」ウェブサイトの「 での MongoDB Atlas への移行 AWS」を参照してください。

ツール

- MongoDB Atlas は、MongoDB データベースをクラウドにデプロイおよび管理するためのフルマネージド型 Database as a Service (DbaaS) です。
- Atlas Live Migration Service は、データベースを Atlas に移行するのに役立つ無料の MongoDB ユーティリティです。このサービスは、カットオーバーまで、ソースデータベースを移行先データベースと同期させます。カットオーバーの準備ができたら、アプリケーションインスタンスを停止し、デスティネーションの Atlas クラスターを指定して再起動します。このサービスにアクセスするには、MongoDB Atlas クラスターから [Database options] を選択します。
- mongomirror は、既存の MongoDB レプリカセットから MongoDB Atlas レプリカセットにデータを手動で移行するためのツールです。`mongomirror` を使用すると、既存のレプリカセットやアプリケーションをシャットダウンする必要はなく、ユーザーやロールのデータをインポートしたり、構成データベースをコピーしたりする必要もありません。MongoDB ドキュメントから `mongomirror` をダウンロードできます。

ベストプラクティス

で MongoDB を使用するためのベストプラクティスについては AWS、 AWS パートナーネットワークブログの投稿を参照してください。

エピック

発見と評価

タスク	説明	必要なスキル
クラスターサイズを決定します。	`db.stats()` からの合計インデックススペースに関する情報を使用してワーキングセットのサイズを見積もります。データスペースの一部が頻繁にアクセスされると仮定します。または、独自の仮定に基づいてメモリ要件を見積もることもできます。このタスクには約 1 週間かかりそうです。本エピックの本ストーリーおよび他のストーリーの詳細と例については、「関連リソース」セクションをご確認ください。	DBA、アプリ所有者
ネットワーク帯域幅要件を見積もります。	ネットワーク帯域幅要件を見積もるには、平均ドキュメントサイズに 1 秒あたりに提供されるドキュメント数を掛けます。基準として、クラスター上のノードが負担する最大トラフィックを考慮に入れます。クラスターからクライアントアプリケーションへのダウンストリームのデータ転送速度を計算するには、一定	DBA

タスク	説明	必要なスキル
	期間に返されたドキュメントの合計を使用します。アプリケーションがセカンダリノードから読み取る場合は、このドキュメントの合計数を、読み取り操作を実行できるノード数で割ります。データベースの平均ドキュメントサイズを求めるには、`db.stats().avgObjSize` コマンドを使用してください。このタスクには通常 1 日かかります。	
Atlas 層を選択します。	MongoDB ドキュメントの指示に従い、正しい Atlas クラスター階層を選択してください。	DBA
カットオーバーを計画します。	アプリケーションのカットオーバーを計画します。	DBA、アプリ所有者

AWS に新しい MongoDB Atlas 環境を設定します

タスク	説明	必要なスキル
で新しい MongoDB Atlas クラスターを作成します AWS。	Atlas にログインし、プロジェクトの [Overview] ページを開きます。[Create] ボタンを選択して、クラスターを作成します。詳細については、MongoDB のドキュメントをご参照ください。	DBA

タスク	説明	必要なスキル
AWS リージョン および グローバルクラスター設定を選択します。	Atlas クラスター AWS リージョン で使用できる のリストから を選択します。必要に応じてグローバルクラスタを設定します。詳細については、MongoDB のドキュメントをご参照ください。	DBA
クラスター階層を選択します。	お好みのクラスター階層を選択します。階層の選択によって、メモリ、ストレージ、IOPS の仕様などの要素が決まります。	DBA
追加のクラスター設定を構成します。	MongoDB のバージョン、バックアップ、暗号化オプションなどのクラスター設定を追加して行います。これらのオプションの詳細については、「関連リソース」セクションを参照してください。	DBA

セキュリティとコンプライアンスを設定

タスク	説明	必要なスキル
ユーザーの認証と認可を行います。	MongoDB Atlas クラスターにアクセスするデータベースユーザーを作成して認証する必要があります。プロジェクト内のクラスターにアクセスするには、ユーザーはそのプロジェクトに属し、複数のプロジェクトに属している必要があります。Atlas は	DBA

タスク	説明	必要なスキル
	AWS Identity and Access Management (IAM) に基づく認証もサポートしています。詳細については、MongoDB のドキュメントをご参照ください。	
カスタムロールを作成します。	(オプション) Atlas では、必要な権限セットが組み込み型 Atlas データベースのユーザー権限ではカバーできない場合に、カスタムロールの作成をサポートしています。	DBA
VPC ピアリングを設定します。	(オプション) Atlas は、他の VPCs との仮想プライベートクラウド (VPC) ピアリングをサポートしています AWS。	AWS 管理者
AWS PrivateLink エンドポイントをセットアップします。	(オプション) AWS を使用して、 でプライベートエンドポイントを設定できます AWS PrivateLink。詳細については、Amazon VPC のドキュメント参照してください。	AWS 管理者
2 要素認証を有効にします。	(オプション) Atlasは、ユーザーがAtlasアカウントへのアクセスを制御できるようにする 2 要素認証 (2FA) をサポートしています。	AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
LDAP によるユーザー認証と認可を設定します。	(オプション) Atlasは、Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) によるユーザー認証および認可の実行をサポートします。	AWS 管理者
統合 AWS アクセスを設定します。	(オプション) Atlas Data Lakeやカスタマーキー管理による静的暗号化などを含む一部のAtlas 機能では、認証に IAM ロールを使用します。	AWS 管理者
を使用して保管時の暗号化を設定します AWS KMS。	(オプション) Atlas は、 AWS Key Management Service (AWS KMS) を使用してストレージエンジンとクラウドプロバイダーのバックアップを暗号化することをサポートしています。	AWS 管理者
クライアント側のフィールドレベルの暗号化を設定します。	(オプション) Atlas は、フィールドの自動暗号化を含む、クライアント側のフィールドレベルの暗号化をサポートします。	AWS 管理者

データを移行する

タスク	説明	必要なスキル
MongoDB Atlas でターゲットのレプリカセットを選択します。	ターゲット Atlas クラスターに移動し、省略記号 (...) ボタンを選択します。クラスターリストでは、このボタンはクラスター名の下に表示されま	DBA

タスク	説明	必要なスキル
	す。クラスターの詳細では、ボタンは右側の [Connect] ボタンと [Configuration] ボタンの横に表示されます。詳細については、 MongoDB のドキュメントをご参照ください。	
Atlas Live Migration Service をアクセスリストに追加します。	Atlas Live Migration Service を AWS ソースクラスターのアクセスリストに追加します。これにより、ソース環境がターゲットの Atlas クラスターに接続する準備に役立ちます。	DBA
Atlas Live Migration Service を使用して移行を実行します。	[Start migration] を選択します。[Prepare to Cutover] ボタンが緑色に変わったら、カットオーバーを実行します。Atlas クラスタのパフォーマンスメトリクスを確認してください。すべてのアプリケーションレイヤーでデータベース接続を更新し、新しいデータベースを指すようにすることを検討してください。	DBA

操作統合の設定

タスク	説明	必要なスキル
MongoDB Atlas クラスターに接続します。	MongoDB Atlas クラスター接続が意図したとおりに動作することを確認します。	アプリ所有者

タスク	説明	必要なスキル
クラスターデータと対話します。	クラスターデータをテストします。	DBA
クラスターをモニタリングします。	クラスターが正しく設定されていることを確認します。	DBA
クラスターデータをバックアップし、復元します。	クラスターデータのバックアップを定期的にスケジュールします。	DBA

トラブルシューティング

問題	ソリューション

エラー: 指定されたソースに到達できませんでした	• ソースクラスターの IP アクセスリストに正しいサブネット範囲を追加したことを確認します。必要な 4 つのサブネット範囲は、Live Migration モーダルウィンドウに表示されます。
	• 指定したホスト名がパブリック IP アドレスに解決されることを確認します。コマンドプロンプトで、次のコマンドのいずれかを使用します。
	`nslookup <hostname>`
	`ping <hostname>`
	• プルライブ移行と互換性のない VPC ピアリング接続を使用しないようにしてください。VPC ピアリング接続が唯一のオプションである場合は、代わりに `mongomirror` を使用します。

エラー: ホスト名を解決できませんでした	指定されたホスト名の IP アドレスが見つかりません。指定されたホスト名が正しく、パブ

問題	ソリューション
	リックにアクセス可能であることを確認します。
その他のエラー	その他のエラーが発生した場合は、ライブ移行 (プル) のトラブルシューティングに関する MongoDB ドキュメントを参照してください。

関連リソース

特に明記されていない限り、以下のリンクはすべて MongoDB ドキュメントのウェブページに移動します。

移行ガイド

- での MongoDB Atlas への移行 AWS (AWS 規範ガイダンス)

レガシー移行

- 旧バージョンの MongoDB の移行

発見と評価

- 「メモリ」
- 「Atlas サンプルデータセットによるサイジングの例」
- 「モバイルアプリケーションのサイジング例」
- 「ネットワークトラフィック」
- 「クラスターの自動スケーリング」
- 「Atlas サイジングテンプレート」

セキュリティとコンプライアンスの設定

- 「IP アクセスリストエントリの設定」
- データベースユーザーの設定
- Atlas UI へのアクセスの設定

- カスタムデータベースロールの設定
- データベースユーザーの設定
- 「ネットワークピアリング接続の設定」
- Atlas のプライベートエンドポイントについて学ぶ
- 多要素認証オプションの管理
- 「LDAP によるユーザー認証と認可の設定」
- 「Atlas データレイク」
- 「顧客キー管理による静的暗号化」
- ロールを引き受けるための各種方法 (IAM ドキュメント)
- 「クライアント側のフィールドレベルの暗号化の設定」
- 自動暗号化
- MongoDB Atlas のセキュリティコントロール
- MongoDB トラストセンター
- クラスターのセキュリティ機能の設定

AWS 上に新しい MongoDB Atlas 環境を設定する

- 「クラウドプロバイダーとリージョン」
- グローバルクラスターの管理
- クラスター階層の選択
- 追加の設定
- Atlas の使用開始
- Atlas UI へのアクセスの設定

データを移行する

- データを移行またはインポートする

クラスターのモニタリング

- クラスターをモニタリングする

オペレーションの統合

- 「クラスターへの接続」
- データを操作する
- クラスターをモニタリングする
- データのバックアップ、復元、アーカイブ

トレーニング

- Live Migration with MongoDB Atlas

追加情報

詳細については、MongoDB ドキュメントの次のトピックを参照してください。

- サーバーレスインスタンスにデータを移動するには、Compass を使用してデータをエクスポートおよびインポートするか、セルフマネージドツールを使用してデータを移行します。詳細については、サーバーレスインスタンスの制限事項を参照してください。
- Atlas の新しいクラスターにデータをロードするには、「Atlas へのデータのロード」を参照してください。
- テスト目的でクラスターのコピーを作成するには、「自己管理型配置のバックアップメソッド」を参照してください。
- 移行するアプリケーションでほぼ継続的なアップタイムが必要な場合は、MongoDB サポートに連絡して、アップタイム要件とクラスター設定を共有してください。
- 詳細については、「データの移行またはインポート」を参照してください。

AWS DMS を使用して Oracle データベースを Amazon DynamoDB に移行する

Amazon Web Services、Rambabu Karnena

概要

このパターンでは、AWS Database Migration Service (AWS DMS) を使用して Oracle データベースを Amazon DynamoDB に移行する手順を、順を追って説明します。対象は次の 3 種類のソースデータベースです。

- オンプレミスの Oracle データベース
- Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 上の Oracle Database
- Amazon DB インスタンス用 Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)

この概念実証では、このパターンは Amazon RDS for Oracle DB インスタンスからの移行に焦点を当てています。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブな AWS アカウント
- Amazon RDS for Oracle データベースに接続するアプリケーション
- ソース Amazon RDS for Oracle データベースにプライマリキーとサンプルデータを使用して作成されたテーブル

制限

- プロシージャ、関数、パッケージ、トリガーなどの Oracle データベースオブジェクトは、Amazon DynamoDB ではこれらのデータベースオブジェクトをサポートしていないため、移行の対象にはなりません。

製品バージョン

- このパターンは、AWS DMS でサポートされている Oracle データベースのすべてのエディションとバージョンに適用されます。詳細については、「Using an Oracle database as a source for AWS

DMS」および「Using an Amazon DynamoDB database as a target for AWS Database Migration Service」を参照してください。最も包括的なバージョンと機能サポートするため、最新バージョンを使用することをお勧めします。

アーキテクチャ

ソーステクノロジースタック

- Amazon RDS for Oracle DB インスタンス、Amazon EC2 上の Oracle、またはオンプレミス Oracle データベース

ターゲットテクノロジースタック

- Amazon DynamoDB

AWS データ移行アーキテクチャ

ツール

- 「AWS Database Migration Service (AWS DMS)」 を使用して、データストアを AWS クラウドへ、またはクラウドセットアップとオンプレミスセットアップの組み合わせの間に移行します。
- Amazon DynamoDB は、フルマネージド NoSQL データベースサービスです。高速かつ予測可能でスケーラブルなパフォーマンスを提供します。
- Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) を使用して、AWS クラウドでリレーショナルデータベース (DB) をセットアップ、運用、スケーリングできます。このパターンでは Amazon RDS for Oracle を使用します。

エピック

移行を計画する

タスク	説明	必要なスキル
VPC を作成します。	AWS アカウントで、仮想プライベートクラウド (VPC) とプ	システム管理者

タスク	説明	必要なスキル
	ライベートサブネットを作成します。	
セキュリティグループとネットワークアクセス制御リストを作成します。	詳細については、AWS ドキュメントを参照してください。	システム管理者
Amazon RDS for Oracle DB インスタンスを設定して起動します。	詳細については、AWS ドキュメントを参照してください。	DBA、システム管理者

データを移行する

タスク	説明	必要なスキル
DynamoDB にアクセスするための IAM ロールを作成します。	AWS Identity and Access Management (IAM) コンソールで、ロールを作成し、ポリシー `AmazonDynamoDBFullAccess to it` をアタッチして、AWS DMS をサービスとして選択します。	システム管理者
移行用の AWS DMS レプリケーションインスタンスを作成します。	レプリケーションインスタンスは、ソースデータベースと同じアベイラビリティゾーンおよび VPC に存在する必要があります。	システム管理者
AWS DMS でソースエンドポイントとターゲットエンドポイントを作成します。	ソースデータベースのエンドポイントを作成するには、次の 2 つのオプションがあります。 • Amazon RDS コンソールで、[データベース]、[DB 識	システム管理者

タスク	説明	必要なスキル
	別子]、[接続とセキュリティ] を選択し、エンドポイントを選択します。 • AWS DMS コンソールで [RDS DB インスタンスを選択] を選択します。 ターゲットデータベースのエンドポイントを作成するには、前のタスクの Amazon リソースネーム (ARN) を選択して DynamoDB にアクセスします。	
AWS DMS タスクを作成して、ソース Oracle データベーステーブルを DynamoDB にロードします。	ソースとターゲットのエンドポイント名、および前のステップのレプリケーションインスタンスを選択します。タイプは全負荷でもかまいません。Oracle スキーマを選択し、% を指定してすべてのテーブルを選択します。	システム管理者
DynamoDB の表を検証します。	移行結果を表示するには、DynamoDB コンソールの左側のナビゲーションペインから [テーブル] を選択します。	DBA

アプリケーションを移行する

タスク	説明	必要なスキル
アプリケーションコードを変更します。	DynamoDB に接続してデータを取得するには、アプリケーションコードを更新します。	アプリ所有者、DBA、システム管理者

カットオーバー

タスク	説明	必要なスキル
DynamoDB を使用するようにアプリケーションクライアントを切り替えます。		DBA、アプリ所有者、システム管理者

プロジェクトを閉じる

タスク	説明	必要なスキル
AWS リソースをシャットダウンします。	例えば、Amazon RDS for Oracle インスタンス、DynamoDB、および AWS DMS レプリケーションインスタンスをシャットダウンします。	DBA、システム管理者
メトリクスを収集します。	指標には、移行にかかる時間、手作業とツールが実行した作業の割合、コスト削減などが含まれます。	DBA、アプリ所有者、システム管理者

関連リソース

- AWS Database Migration Service and Amazon DynamoDB: What You Need to Know (ブログ投稿)
- 「AWS DMSのソースとして Oracle データベースを使用」

- Using an Amazon DynamoDB database as a target for AWS Database Migration Service
- Best Practices for Migrating from RDBMS to Amazon DynamoDB (ホワイトペーパー)

SharePlex と AWS DMS を使用して、Oracle 8i または 9i から Amazon RDS for Oracle に移行

Amazon Web Services、Ramu Jagini

概要

このパターンでは、オンプレミスの Oracle 8i または 9i データベースを、 Oracle データベースの Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) に移行する方法について説明してます。このパターンを使用して、Quest SharePlex を同期レプリケーションに使用すると、ダウンタイムを短縮して移行を完了できます。

AWS Database Migration Service (AWS DMS) はソース環境として Oracle 8i または 9i が適用されないため、移行には中間 Oracle データベースインスタンスを使用する必要があります。「SharePlex 7.6.3」 を使用して、以前の Oracle データベースバージョンから新しい Oracle データベースバージョンに複製できます。中間 Oracle データベースインスタンスは SharePlex 7.6.3 のターゲットとして互換性があり、AWS DMS またはそれ以降の SharePlex リリースのソースとしても適用されます。この適用により、Amazon RDS for Oracle ターゲット環境へのデータの以降のレプリケーションが可能になります。

いくつかの廃止されたデータ型や特徴量が、Oracle 8i または 9i から最新バージョンの Oracle Database への移行に影響する可能性があることを考慮します。この影響を軽減するために、このパターンでは Oracle 11.2.0.4 を中間データベースバージョンとして使用し、Amazon RDS for Oracle ターゲット環境への移行前にスキーマコードを最適化します。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブなAWS アカウント
- オンプレミス環境のソース Oracle 8i または 9i データベース
- Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) でのステージングの「Oracle Database 12c Release 2」 (12CR2)
- Quest SharePlex 7.6.3 (商用グレード)

制限事項

- RDS for Oracle の制限事項

製品バージョン

- ソースデータベース用の Oracle 8i または 9i
- ステージングデータベースの Oracle 12CR2 (Amazon RDS for Oracle バージョンと一致する必要があります)
- ターゲットデータベースの Oracle 12CR2 以降 (Amazon RDS for Oracle)

アーキテクチャ

ソーステクノロジースタック

- Oracle 8i または 9i データベース
- SharePlex

ターゲットテクノロジースタック

- Amazon RDS for Oracle

移行アーキテクチャ

次の図表では、オンプレミス環境から AWS クラウドの Oracle 8i または 9i データベースをオンプレミス環境から AWS クラウドの Amazon RDS for Oracle DB インスタンスに移行する方法を示します。

この図表は、次のワークフローを示しています:

1. Oracle ソースデータベースをアーカイブログモード、強制ロギング、および補足ロギングでイネーブルにします。
2. リカバリマネージャー (RMAN) のポイントインタイムリカバリと 「FLASHBACK_SCN」 を使用して Oracle ステージングデータベースを Oracle ソースデータベースから復元します。
3. FLASHBACK_SCN (RMAN で使用されている) を使用して、 Oracle ソースデータベースから REDO ログを読み取るように SharePlex を設定します。
4. SharePlex レプリケーションを開始して、Oracle ソースデータベースから Oracle ステージングデータベースにデータを同期します。
5. EXPDP と FLASHBACK_SCN を伴うIMPDP を使用して Amazon RDS for Oracle のターゲットデータベースを復元します。

6. FLASHBACK_SCN (EXPDP で使われている) を使用して、AWS DMS とそのソースタスクを Oracle ステージングデータベースとして設定し、Amazon RDS for Oracle をターゲットデータベースとして設定します。
7. AWS DMS タスクを開始して、Oracle ステージングデータベースから Oracle ターゲットデータベースにデータを同期します。

ツール

- Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) を使用して、AWS クラウドでリレーショナルデータベース (DB) をセットアップ、運用、スケーリングできます。
- 「AWS Database Migration Service (AWS DMS)」 を使用して、データストアを AWS クラウドへ、またはクラウドセットアップとオンプレミスセットアップの組み合わせの間に移行します。
- 「Quest SharePlex」 は、ダウンタイムを最小限に抑え、データ損失なしでデータを移動できる Oracle 間のデータ複製ツールです。
- 「リカバリマネージャー (RMAN)」 は、データベースのバックアップとリカバリのタスクを実行する Oracle データベースクライアントです。データベースファイルのバックアップ、リストア、リカバリを大幅に簡素化します。
- 「データパンプエクスポート」 を使用して、データとメタデータをダンプファイルセットと呼ばれるオペレーティングシステムファイルのセットにアップロードできます。ダンプファイルセットは、「データパンプインポート」 ユーティリティまたは 「DBMS_DATAPUMP」 パッケージでのみインポートできます。

エピック

Amazon EC2 に SharePlex と Oracle ステージングデータベースをセットアップします

タスク	説明	必要なスキル
EC2 インスタンスを作成します。	1. EC2 インスタンスを作成します。 2. Oracle 12CR2 を EC2 インスタンスにインストールして Oracle ステージングデータベースとして使用します。	Oracle 管理

タスク	説明	必要なスキル
ステージングデータベースを準備します。	Oracle 8i または 9i データベースソース環境から RMAN バックアップを取得して、Oracle 12CR2 のアップグレードとして復元できるように Oracle ステージングデータベースを準備します。 詳細については、Oracle ドキュメントの「Oracle 9i リカバリマネージャーユーザーズガイド」と「データベースバックアップ およびリカバリーユーザーズガイド」を参照してください。	Oracle 管理
SharePlex を設定します。	SharePlex ソースをオンプレミスの Oracle 8i または 9i データベースとして設定し、ターゲットを Amazon EC2 でホストされている Oracle 12CR2 ステージングデータベースとして設定します。	SharePlex、Oracle管理

ターゲット環境として Amazon RDS for Oracleを設定します。

タスク	説明	必要なスキル
Oracle DB インスタンスを作成します。	Amazon RDS for Oracle データベースを作成し、Oracle 12CR2 をデータベースに接続します。 詳細については、Amazon RDS ドキュメントの「Oracle	DBA

タスク	説明	必要なスキル
	DB インスタンスを作成して Oracle DB インスタンスのデータベースに接続」を参照してください。	
Amazon RDS for Oracle をステージングデータベースから復元します。	1. FLASHBACK_SCN を使用して、 Oracle ステージングデータベースサーバーから EXPDP バックアップを作成します。 2. Amazon RDS for Oracle をステージングデータベースから復元します。 詳細については、Oracle ドキュメントの「54 DBMS_DATAPUMP」を参照してください。	DBA

AWS DMS のセットアップ

タスク	説明	必要なスキル
データベースのエンドポイントを作成します。	Oracle ステージングデータベース用のソースエンドポイントと、 Amazon RDS for Oracle データベースのターゲットエンドポイントを作成します。 詳細については、 AWS ナレッジセンターの「AWS DMS を使用してソースエンドポイントまたはターゲット	DBA

タスク	説明	必要なスキル
	エンドポイントを作成する方法」 を参照してください。	
レプリケーションインスタンスを作成します。	AWS DMS を使用して、Oracle ステージングデータベースの Amazon RDS for Oracle データベースへのレプリケーションインスタンスを起動します。 詳細については、AWS ナレッジセンターの「AWS DMS レプリケーションインスタンスを作成する方法」 を参照してください。	DBA
レプリケーションタスクを作成します。	EXPDP から FLASHBACK_SCN を使用して、変更データキャプチャ (CDC) の AWS DMS レプリケーションタスクを作成します (全ロードは EXPDP ですでに行われているため)。 詳細については、AWS DMS のドキュメントの「タスクを作成 」を参照してください。	DBA

Amazon RDS for Oracle へのカットオーバー

タスク	説明	必要なスキル
アプリケーションワークロードを停止します。	予定されているカットオーバー期間中、アプリケーショ	アプリ開発者、DBA

タスク	説明	必要なスキル
	ンサーバーとそのアプリケーションを停止します。	
オンプレミスの Oracle ステージングデータベースと EC2 インスタンスの同期を検証します。	オンプレミスのソースデータベースでいくつかのログスイッチを実行して、SharePlex レプリケーションインスタンスから Amazon EC2 の Oracle ステージングデータベースへのレプリケーションタスクのすべてのメッセージが掲示されていることを確認します。 詳細については、Oracle ドキュメントの「6.4.2 ログファイルの切り替え」を参照してください。	DBA
Oracle ステージングデータベースと Amazon RDS for Oracle データベースとの同期を検証します。	すべての AWS DMS タスクに遅延やエラーがないことを確認し、タスクの検証状態を確認します。	DBA
SharePlex と Amazon RDS のレプリケーションを停止します。	SharePlex と AWS DMS の両方のレプリケーションにエラーが表示されない場合、両方のレプリケーションを停止します。	DBA
アプリケーションを Amazon RDS に再マップします。	Amazon RDS for Oracle エンドポイントの詳細をアプリケーションサーバーとそのアプリケーションと共有し、それからアプリケーションを起動して業務を再開します。	アプリ開発者、DBA

AWS ターゲット環境のテスト

タスク	説明	必要なスキル
AWS で Oracle ステージングデータベース環境をテストします。	1. SharePlex レプリケーションをテストし、Oracle ステージングデータベースに同期ギャップやレプリケーションエラーがないことを確認します。 2. オンプレミス環境で定義されたベンチマークを通じて、アプリケーションが期待どおりに動作することを確認します。	SharePlex、Oracle管理
Amazon RDS 環境をテストします。	1. レプリケーション後に、Amazon RDS に伝達されるすべてのデータにエラーがないことを確認します。 2. 別のアプリケーションを Amazon RDS DB インスタンスにポイントし、パフォーマンステストを実行して予想される動作を検証します。 詳細については、Amazon RDS ドキュメントの「Amazon RDS for Oracle」を参照してください。	Oracle 管理

関連リソース

- 「自信を持って移行」

- 「Amazon EC2」
- 「Amazon RDS for Oracle」
- 「AWS Database Migration Service」
- 「AWS DMS 移行のデバッグ: 問題が発生した場合の対処方法 (パート 1)」
- 「AWS DMS 移行のデバッグ: 問題が発生した場合の対処方法 (パート 2)」
- 「AWS DMS 移行のデバッグ: 問題が発生した場合の対処法」 「(パート 3)」
- 「SharePlex によるデータベースレプリケーション」
- 「SharePlex: あらゆる環境に対応するデータベースレプリケーション」

オンプレミス MySQL データベースを Amazon EC2 に移行する

Amazon Web Services、Lorenzo Mota

概要

このパターンは、オンプレミス MySQL データベースを Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンス上の MySQL データベースに移行するガイダンスを提供します。このパターンでは、移行に AWS Database Migration Service (AWS DMS) または mysqldump などのネイティブ MySQL ツールを使用する方法について説明します。MySQL DB インスタンスへの完全なデータベース移行に焦点を当てています。

このパターンは主に DBA とソリューションアーキテクトを対象としています。大小の規模のプロジェクト、テストフェーズ、または最終的な移行フェーズで使用できます。このパターンを本番環境で使用する前に、少なくとも 1 つのテストサイクルを実行することをお勧めします。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブなAWS アカウント
- オンプレミスデータセンターの MySQL ソースデータベース

製品バージョン

- MySQL バージョン 5.5 以降
- Amazon EC2 がサポートしているターゲットオペレーティングシステムについては、「Amazon EC2 よくある質問」を参照してください。

アーキテクチャ

ソーステクノロジースタック

- オンプレミス MySQL データベース

ターゲットテクノロジースタック

- Amazon EC2 の MySQL データベースインスタンス

AWS データ移行方法

- AWS DMS
- mysqldump などのネイティブ MySQL ツール、または Percona XtraBackup などのサードパーティーツール

ターゲットアーキテクチャ

次の図は、カットオーバー後のターゲットの Amazon EC2 実装を示しています。

AWS データ移行アーキテクチャ

AWS DMS を使用する:

次の図は、カットオーバーまでターゲット MySQL データベースに完全および増分の変更を送信 AWS DMS するための に基づくデータ移行ワークフローを示しています。オンプレミスから へのネットワーク接続は、SQL クライアントの要件 AWS に依存し、このパターンの範囲外です。

他の MySQL ツールの使用:

次の図は、MySQL ツールを使用してオンプレミスデータベースからエクスポートダンプファイルを生成するデータ移行ワークフローを示しています。これらのファイルは Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) に移動され、カットオーバー前にターゲット MySQL データベースにインポートされます。オンプレミスから へのネットワーク接続は、SQL クライアントの要件 AWS に依存し、このパターンの範囲外です。

注記:

- ダウンタイムに関する考慮事項と最終カットオーバーのデータベースのサイズに応じて、 AWS DMS または別の変更データキャプチャ (CDC) ツールを使用してカットオーバー時間を最小限に抑えることができます。などの CDC ツールを使用すると AWS DMS、数分でターゲットデータベースに移行できます。
- データベースのサイズとネットワークレイテンシーによって短いカットオーバー移行期間が許容される場合は、mysqldump を使用したオフライン戦略で十分です (おおよその時間を把握するためにテストを実行することをお勧めします)。

- 通常、 経由の CDC 戦略には、オフラインオプションよりも多くのモニタリングと複雑さ AWS DMS が必要です。

ツール

AWS サービス

- AWS Database Migration Service (AWS DMS) は、複数のソースデータベースとターゲットデータベースをサポートしています。でサポートされている MySQL ソースデータベースとターゲットデータベースの詳細については AWS DMS、「 のソースとして MySQL 互換データベース AWS DMSを使用する」および「 のターゲットとして MySQL 互換データベースを使用する AWS DMS」を参照してください。ソースデータベースが でサポートされていない場合は AWS DMS、別の方法を選択してデータを移行する必要があります。

その他のツール

- mysqldump は、バックアップまたは移行の目的で MySQL データベースからダンプファイルを作成する MySQL ユーティリティです。
- Percona XtraBackup は、MySQL データベースでノンブロッキングバックアップを実行するためのオープンソースユーティリティです。

エピック

移行を計画する

タスク	説明	必要なスキル
データベースのバージョンを検証します。	ソースデータベースとターゲットデータベースのバージョンを検証します。でサポートされている MySQL のバージョンについては AWS DMS、 AWS DMS ドキュメントの「 のソース AWS DMS」と「 のターゲット	DBA

タスク	説明	必要なスキル
	AWS DMS」を参照してください。	
ターゲットオペレーティングシステムを識別します。	ターゲットオペレーティングシステムのバージョンを特定します。Amazon EC2 がサポートしているターゲットオペレーティングシステムのリストについては、「Amazon EC2 よくある質問」を参照してください。	DBA、システム管理者
ハードウェア要件を特定します。	MySQL 互換性リストと容量要件に基づき、ターゲットサーバーインスタンスのハードウェア要件を特定します。	DBA、システム管理者
ストレージ要件を特定します。	ターゲットデータベースのストレージタイプと容量を特定します。	DBA、システム管理者
ネットワーク要件を特定します。	レイテンシーや帯域幅などのネットワーク要件を特定します。	DBA、システム管理者
ターゲットインスタンスタイプを選択します。	容量、ストレージ機能、ネットワーク機能に基づいて、ターゲットインスタンスタイプを選択します。	DBA、システム管理者
セキュリティ要件を特定します。	ソースとターゲットのデータベースのネットワークまたはホストアクセスのセキュリティ要件を特定します。	DBA、システム管理者

タスク	説明	必要なスキル
ユーザーを識別します。	MySQL ソフトウェアインストールのオペレーティングシステムユーザーのリストを特定します。詳細については、MySQL ドキュメントを参照してください。	DBA、システム管理者
バックアップ戦略を決定します。		DBA
可用性の要件を決定します。		DBA
アプリケーションの移行またはスイッチオーバー戦略を特定します。		DBA、システム管理者

インフラストラクチャを設定する

タスク	説明	必要なスキル
仮想プライベートクラウド (VPC) とサブネットを作成する。	ルートテーブル、インターネットゲートウェイ、NAT ゲートウェイ、サブネットを設定します。詳細については、Amazon VPC ドキュメントの「VPC の設定オプション」を参照してください。	システム管理者
セキュリティグループとネットワークアクセスコントロールリスト (ACL) を作成します。	要件に応じて、ポート (MySQL のデフォルトは 3306) と CIDR 範囲、または特定の IP を設定します。	システム管理者
EC2 インスタンスを設定して起動します。	手順については、Amazon EC2 ドキュメントの	システム管理者

タスク	説明	必要なスキル
	「Amazon EC2 インスタンスの起動」を参照してください。	

MySQL ソフトウェアをインストールする

タスク	説明	必要なスキル
ユーザーおよびグループを作成します。	サーバーおよびデータベースへのアクセスが必要なオペレーティングシステムユーザーとグループを作成します。詳細は、MySQL ドキュメントの「アクセスコントロールおよびアカウントマネジメント」を参照してください。	DBA、システム管理者
MySQL をダウンロードします。	MySQL ソフトウェアをダウンロードします。手順とバイナリについては、MySQL ドキュメントの「Installing MySQL」を参照してください。	DBA、システム管理者
MySQL を EC2 インスタンスにインストールし、サーバーを設定します。	EC2 インスタンスに接続して MySQL ソフトウェアをインストールします。詳細については、Amazon EC2 ドキュメントの「EC2 インスタンスに接続する」を参照してください。	DBA、システム管理者

データ移行 – オプション 1

タスク	説明	必要なスキル
ネイティブ MySQL またはサードパーティーツールを使用してデータを移行します。	このオプションでは、ネイティブ MySQL ツールまたはサードパーティーツールを使用して、データベースオブジェクトとデータを移行します。手順については、mysqldump または Percona XtraBackup (物理的な移行の場合) のドキュメントを参照してください。これらのツールの使用の詳細については、AWS ブログ記事MySQL の Amazon RDS for MySQL または Amazon Aurora MySQL への移行オプション MySQL」を参照してください。	DBA

データ移行 – オプション 2

タスク	説明	必要なスキル
を使用してデータを移行します AWS DMS。	詳細については、 AWS DMS ドキュメントの「 の高レベルビュー AWS DMS」を参照してください。	DBA

カットオーバーを準備する

タスク	説明	必要なスキル
オブジェクト数を収集します。	ソースデータベースと新しいターゲットデータベースか	DBA

タスク	説明	必要なスキル
	らオブジェクト数を収集します。ターゲットデータベースの不一致がある場合は修正します。	
依存関係を確認します。	他のデータベースとの間の依存関係 (リンク) がまだ有効であり、正しく機能していることを確認します。	DBA
テストします。	テストサイクルの場合は、クエリテストを実行し、メトリクスを収集し、問題がある場合は修正します。	DBA

カットオーバー

タスク	説明	必要なスキル
クライアントを移動します。	アプリケーションクライアントを新しいインフラストラクチャに切り替えます。	DBA、アプリ所有者、システム管理者
サポートを提供します。	機能アプリケーションテスト中にサポートします。	DBA

プロジェクトを閉じる

タスク	説明	必要なスキル
リソースをシャットダウンします。	AWS DMS レプリケーションインスタンスおよびその他の一時 AWS リソースをシャットダウンします。	DBA、システム管理者

タスク	説明	必要なスキル
プロジェクト文書を確認します。	プロジェクト文書を確認して検証する。	DBA、アプリ所有者、システム管理者
メトリクスを収集します。	移行時間、ツールによる変更と比較した手動変更の割合、コスト削減などのメトリクスを収集します。	DBA、アプリ所有者、システム管理者
プロジェクトを終了します。	移行プロジェクトを終了し、フィードバックを提供します。	DBA、アプリ所有者、システム管理者
ソースデータベースを廃止します。	オンプレミス MySQL データベースを廃止します。	DBA、システム管理者

関連リソース

リファレンス

- 「Amazon EC2 ドキュメント」
- AWS DMS ドキュメント
- 「Amazon EC2 の料金」
- AWS DMS Step-by-Stepのチュートリアル
- mysqldump
- Percona XtraBackup

チュートリアルと動画

- の開始方法 AWS DMS
- Amazon EC2 のご紹介 – Elastic クラウドサーバーと AWSでのホスティング (ビデオ)

暗号化されていない Amazon Aurora インスタンスをモニタリングする

Amazon Web Services、Mansi Suratwala

概要

このパターンは、Amazon Web Services (AWS) CloudFormation テンプレートを提供して、暗号化をオンにせずに Amazon Aurora インスタンスが作成されたときに自動通知を設定するためにデプロイできます。

Aurora はフルマネージド型のリレーショナルデータベースエンジンで、MySQL および PostgreSQL と互換性があります。Aurora では、既存のアプリケーションのほとんどを変更せずに、ほんの少しのワークロードで MySQL のスループットの 5 倍、PostgreSQL のスループットの 3 倍を実現します。

CloudFormation テンプレートは Amazon CloudWatch Events イベントと AWS Lambda 関数を作成します。このイベントでは、AWS CloudTrail を使用して 任意のAurora インスタンスの作成や既存インスタンスの特定時点での復元をモニタリングします。Cloudwatch Events は、暗号化が有効になっているかどうかをチェックする Lambda 関数を呼び出します。暗号化が有効になっていない場合、Lambda 関数から Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 通知が送信されます。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブなAWS アカウント

機能制限

- このサービスコントロールは Amazon Aurora インスタンスでのみ機能します。他のAmazon Relational Database Service (Amazon RDS) インスタンスをサポートしません。
- CloudFormation テンプレートは、`CreateDBInstance` と `RestoreDBClusterToPointInTime` にのみデプロイする必要があります。

製品バージョン

- Amazon Aurora でサポートされている PostgreSQL のバージョン
- Amazon Aurora でサポートされている MySQL バージョン

アーキテクチャ

ターゲットテクノロジースタック

- Amazon Aurora
- AWS CloudTrail
- Amazon CloudWatch
- AWS Lambda
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
- Amazon SNS

ターゲット アーキテクチャ

自動化とスケール

CloudFormation テンプレートは、さまざまな国/地域とアカウントに複数回使用できます。各リージョンまたはアカウントで 1 回のみ実行できます。

ツール

ツール

- 「Amazon Aurora」— Amazon Aurora はフルマネージド型のリレーショナルデータベースエンジンで、MySQL および PostgreSQL と互換性があります。
- 「AWS CloudTrail」— AWS CloudTrail は、AWS アカウントのガバナンス、コンプライアンス、および運用とリスクの監査を管理します。ユーザー、ロール、または AWS のサービスによって実行されたアクションは、CloudTrail にイベントとして記録されます。
- 「Amazon CloudWatch Events」— Amazon CloudWatch Events は、AWS リソースの変更を説明するシステムイベントのほぼリアルタイムのストリームを提供します。
- 「AWS Lambda」 – AWS Lambda はサーバーのプロビジョニングや管理を行わずにコードの実行を支援できるコンピューティングサービスです。Lambda は必要に応じてコードを実行し、1 日あたり数個のリクエストから 1 秒あたり数千のリクエストまで自動的にスケールします。
- 「Amazon S3」—「Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)」は、スケーラビリティの高いオブジェクトストレージサービスで、ウェブサイト、モバイルアプリケーション、バックアップとデータレイクなど、幅広いストレージソリューションに使用できます。

- 「Amazon SNS」—「Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)」は、Lambda、HTTP、Eメール、モバイルプッシュ通知とモバイルテキストメッセージ (SMS) を使用してメッセージを配信するマネージドサービスです。

コード

プロジェクトの .zip ファイルは添付ファイルとして入手できます。

エピック

Lambda スクリプト用の S3 バケットを作成する

タスク	説明	必要なスキル
S3 バケットを定義します。	Amazon S3 コンソールを開き、S3 バケットを選択、または作成します。この S3 バケットは Lambda コードの.zip ファイルをホストします。S3 バケットは、Aurora と同じ国/地域に存在する必要があります。S3 バケット名の先頭にスラッシュを含めることはできません。	クラウドアーキテクト

S3 バケットに Lambda コードをアップロードします

タスク	説明	必要なスキル
Lambda コードをアップロードします。	[添付ファイル] セクションにある Lambda コードの .zip ファイルを S3 バケットにアップロードします。	クラウドアーキテクト

CloudFormation のテンプレートを入手するには

タスク	説明	必要なスキル
CloudFormation のテンプレートをデプロイします。	CloudFormation コンソールで、このパターンへの添付ファイルとして提供されている `RDS_Aurora_Encryption_At_Rest.yml` CloudFormation テンプレートをデプロイします。次のエピックでは、テンプレートパラメータの値を指定します。	クラウドアーキテクト

CloudFormation テンプレートのパラメータを入力します。

タスク	説明	必要なスキル
S3 バケット名を指定します。	最初のエピックで作成または選択した S3 バケットの名前を入力します。	クラウドアーキテクト
S3 キーを指定します。	S3 バケットの Lambda コードの .zip ファイルの場所を、先頭にスラッシュを付けずに指定します (例: `<directory>/<file-name>.zip`)。	クラウドアーキテクト
Eメールアドレスを入力します。	Amazon SNS 通知を受信するための有効な Eメールアドレスを指定します。	クラウドアーキテクト
ログ記録のレベルを定義します。	Lambda 関数のロギングレベルと頻度を定義します。 `Info` アプリケーションの進行状況	クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
	に関する詳細な情報メッセージを指定します。 `Error` それでもアプリケーションの実行を継続できるエラーイベントを指定します。 `Warning` 潜在的に有害な状況を示します。	

サブスクリプションを確認

タスク	説明	必要なスキル
サブスクリプションを確認します。	テンプレートが正常にデプロイされると、指定されたメールアドレスに購読メールメッセージが送信されます。通知を受信するには、このメールのサブスクリプションを確認する必要があります。	クラウドアーキテクト

関連リソース

- 「S3 バケットの作成」
- 「S3 バケットへのファイルアップロード」
- Amazon Aurora DB クラスターの作成
- 「AWS CloudTrail を使用して AWS API コールでトリガーする CloudWatch Events ルールの作成」

アタッチメント

このドキュメントに関連する追加コンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してください。「attachment.zip」

Amazon CloudWatch を使用して Oracle GoldenGate ログを監視する

Amazon Web Services、Chithra Krishnamurthy

概要

Oracle GoldenGate は、Oracle データベース用の Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) または Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) でホストされている Oracle データベース間のリアルタイムレプリケーションを提供しています。一方向レプリケーションと双方向レプリケーションの両方をサポートしています。

Oracle GoldenGate をレプリケーションに使用する場合は、Oracle GoldenGate プロセスが稼働していて、ソースデータベースとターゲットデータベースが同期していることを確認してください。

このパターンでは、GoldenGate エラーログの Amazon CloudWatch モニタリングを実装する手順と、レプリケーションを迅速に再開するための適切なアクションを実行できるような、STOP または ABEND など特定のイベントの通知を送信するようにアラームを設定する方法について説明します。

前提条件と制限事項

前提条件

- GoldenGate は EC2 インスタンスにインストールし設定されているため、これらの EC2 インスタンスで CloudWatch モニタリングをセットアップできます。AWS リージョン全体で GoldenGate をモニタリングして双方向レプリケーションを行う場合は、GoldenGate プロセスが実行されている各 EC2 インスタンスに CloudWatch エージェントをインストールする必要があります。

制限事項

- このパターンでは、CloudWatch を使用して GoldenGate プロセスをモニタリングする方法を説明します。CloudWatch は、レプリケーション中のレプリケーションラグやデータ同期の問題をモニタリングしません。「GoldenGate のドキュメント」で説明されているように、レプリケーションラグやデータ関連のエラーをモニタリングするには、別の SQL クエリを実行する必要があります。

製品バージョン

- このドキュメントは、Linux x86-64 上の Oracle 用 Oracle GoldenGate 19.1.0.0.4 の実装を基にしています。ただし、このソリューションは GoldenGate のすべての主要バージョンに適用できます。

アーキテクチャ

ターゲットテクノロジースタック

- EC2 インスタンスにインストールされた Oracle 用 GoldenGate バイナリ
- Amazon CloudWatch
- Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)

ターゲットアーキテクチャ

ツール

AWS サービス

- Amazon CloudWatch は、このようなパターンで GoldenGate エラーログをモニタリングするために使用されるモニタリングサービスです。
- Amazon SNS は、このようなパターンでメール通知を送信するために使用されるメッセージ通知サービスです。

その他のツール

- 「Oracle GoldenGate」は、Oracle データベース用の Amazon RDS for Oracle または Amazon EC2 でホストされている Oracle データベースに使用できるデータレプリケーションツールです。

ハイレベルな実装ステップ

1. CloudWatch エージェント用に AWS Identity and Access Management (IAM) ロールを作成します。
2. GoldenGate エラーログが生成される EC2 インスタンスに IAM ロールを添付します。
3. EC2 インスタンスに CloudWatch エージェントをインストールします。
4. CloudWatch エージェント設定ファイルの `awscli.conf` と `awslogs.conf` を設定します。

5. CloudWatch エージェントを起動します。
6. ロググループにメトリックスフィルタを作成します。
7. Amazon SNS をセットアップします。
8. 次に、メトリクスフィルターのアラームを作成します。Amazon SNS は、これらのフィルタがイベントをキャプチャするとメールアラートを送信します。

詳細な手順については、次のセクションを参照してください。

エピック

ステップ 1. CloudWatch エージェント用の IAM ロールを作成

タスク	説明	必要なスキル
IAM ロールの作成	AWS リソースへのアクセスには権限が必要なので、各サーバーが CloudWatch エージェントを実行するのに必要な権限を含む IAM ロールを作成します。 IAM ロールを作成するには 1. AWS マネジメントコンソールにサインインして、IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。 2. ナビゲーションペインで ロール を選択してから、ロールを作成する を選択します。 3. [信頼できるエンティティタイプ] には、[AWS サービス] を選択します。	AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル
	4. [ユースケース] には [EC2] を選択し、[次へ] を選択します。 5. ポリシーのリストで、[CloudWatchAgentServerPolicy] の横にあるチェックボックスを選択します。必要に応じて、検索ボックスを使用してポリシーを見つけます。 6. [次へ] を選択します。 7. [Role name] (ロール名) に、新しいロールの名前 (例えば `goldengate-cw-monitoring-role` または適宜の別の名前) を入力します。 8. (オプション) [Role description] (ロールの説明) に、説明を入力します。 9. [ポリシー名] の下に [CloudWatchAgentServerPolicy] が表示されていることを確認します。 10. (オプション) 1 つ以上のタグキーと値のペアを追加して、このロールのアクセスを整理、追跡、制御し、[ロールの作成] を選択します。	

ステップ 2. GoldenGate EC2 インスタンスに IAM ロールを添付

タスク	説明	必要なスキル
GoldenGate エラーログが生成される EC2 インスタンスに IAM ロールを添付します。	GoldenGate によって生成されたエラーログは CloudWatch に入力してモニタリングする必要があるため、ステップ 1 で作成した IAM ロールを GoldenGate が実行されている EC2 インスタンスに添付する必要があります。 IAM ロールをインスタンスにアタッチするには 1. Amazon EC2 コンソールの https://console.aws.amazon.com/ec2/ を開いてください。 2. ナビゲーションペインでインスタンスを選択し、GoldenGate が実行されているインスタンスを見つけます。 3. インスタンスを選択し、[アクション]、[セキュリティ]、[IAM ロールの変更] の順に選択します。 4. インスタンスにアタッチする最初のステップで作成した IAM ロールを選択して、[保存] を選択します。	AWS 全般

ステップ 3 ~ 5。Goldengate EC2 インスタンスに CloudWatch Logs エージェントをインストールして設定します。

タスク	説明	必要なスキル
GoldenGate EC2 インスタンスに CloudWatch エージェントをインストールします。	エージェントをインストールするには、以下のコマンドを実行します。 `sudo yum install -y awslogs`	AWS 全般

エージェント設定ファイルを編集します。	1. 以下のコマンドを実行してください。
	`sudo su -`
	2. このファイルを編集して、必要に応じて AWS リージョンを更新します。
	`cat /etc/awslogs/conf [plugins] cwlogs = cwlogs [default] region = us-east-1`
	3. `/etc/awslogs/awslogs.conf` ファイルを編集して、ファイル名、ロググループ名、日付/時刻の形式を更新します。`ggserror.log` で日付の形式と一致する日付/時刻を指定する必要があります。そうしないと、ログストリームは CloudWatch に流れませ
		AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル

	ん。例えば、次のようになります。
	
	`datetime_format = %Y-%m-%dT%H:%M:%S%z`
	`file = /u03/oracle/oragg/ggserr.log`
	`log_group_name = goldengate_monitor`	

CloudWatch エージェントを起動します。	エージェントを開始するには、次のコマンドを実行します。 `$ sudo service awslogsd start` エージェントを起動した後、CloudWatch コンソールでロググループを表示できます。ログストリームにはファイルのコンテンツが含まれています。	AWS 全般

ステップ 6. ロググループのメトリクスフィルターの作成

タスク	説明	必要なスキル
キーワードの「ABEND」と「STOPPED」のために、メトリックスフィルターを作成します。	ロググループのメトリックスフィルタを作成すると、エラーログでフィルタが特定されるたびに、アラームが起動し、Amazon SNS 設定に基づき、メール通知が送信されます。	CloudWatch

タスク	説明	必要なスキル
	メトリックスフィルターを作成するには 1. CloudWatch コンソールの https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/ を開いてください。 2. ロググループの名前を選択します。 3. [アクション]、[メトリクスフィルターの作成] の順に選択します。 4. フィルタパターンには、ABEND などのパターンを指定します。 5. [次へ] を選択し、メトリクスフィルターの名前を入力します。 6. [Metric details (メトリクスの詳細)] の [Metric namespace (メトリクス名前空間)] で、メトリクスを発行する CloudWatch 名前空間の名前を入力します。名前空間がまだ存在しない場合は、[新規作成] が選択されていることを確認します。 7. メトリクスフィルターでフィルター内のキーワードの出現回数をカウントする場合は、[メトリクス値] に「1」と入力します。	

タスク	説明	必要なスキル
	8. 単位を [なし] に設定します。 9. [Create metric filter] (メトリクスフィルターの作成) を選択します。ナビゲーションペインから作成したメトリクスフィルターを見つけることができます。 10. STOPPED パターン用のメトリクスフィルターをもう 1 つ作成します。1 つのロググループ内には、複数のメトリックスフィルターを作成し、アラームを個別に設定できます。	

ステップ 7. Amazon SNS をセットアップする

タスク	説明	必要なスキル
SNS トピックを作成します。	このステップでは、Amazon SNS を設定して、メトリックスフィルタのアラームを作成します。 SNS トピックを作成するには 1. https://console.aws.amazon.com/sns/home で Amazon SNS コンソールにサインインします。 2. [トピックの作成] で、goldengate-alert などのトピック名を入力	Amazon SNS

タスク	説明	必要なスキル
	し、[次のステップ] を選択します。 3. [Type] (タイプ) で、[Standard] (標準) を選択します。 4. フォームの最下部までスクロールし、[トピックの作成] を選択します。コンソールに新しいトピックの [詳細] ページが表示されます。	

タスク	説明	必要なスキル
サブスクリプションを作成します。	トピックのサブスクリプションを作成するには 1. 左のナビゲーションペインで、[サブスクリプション] を選択します。 2. [サブスクリプション] ページで [サブスクリプションの作成] を選択します。 3. [サブスクリプションの作成] ページで、[トピック ARN] フィールドを選択し、AWS アカウントのトピックを一覧表示します。 4. 上記のステップで作成したトピックを選択します。 5. [プロトコル] で [E メール] を選択します。 6. [エンドポイント] に、通知を受信するために使用できる E メールアドレスを入力します。 7. [サブスクリプションの作成] を選択し、コンソールは新しいサブスクリプションの [詳細] ページを開きます。 8. メールボックスに AWS Notifications からのメッセージが届いているか確認し、E メール内の [サブスクリプションの確認] を選択します。	Amazon SNS

タスク	説明	必要なスキル
	Amazon SNS がウェブブラウザを開き、サブスクリプション ID とともにサブスクリプションの確認を表示します。	

ステップ 8. メトリックスフィルタの通知を送信するアラームを作成します。

タスク	説明	必要なスキル
SNS トピック用のアラームを作成します。	ロググループのメトリクスフィルターに基づいてアラームを作成するには 1. CloudWatch コンソールの https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/ を開いてください。 2. ナビゲーションペインで、[Logs] (ログ)、[Log groups] (ロググループ) の順に選択します。 3. メトリクスフィルターを含むロググループを選択します。 4. [Metric filters] (メトリクスフィルター) を選択します。 5. [メトリクスフィルター] タブで、アラームのベースにするメトリクスフィルターのボックスを選択します。 6. [アラームの作成] を選択します。	CloudWatch

タスク	説明	必要なスキル
	7. 条件については、各セクションで以下のように指定します。 • [Threshold type] で [静的] を選択します。 • [Whenever <metric-name> is . . .] には [Greater] を選択します。 • [than . . .] に対しては [0] を指定します。 8. [次へ] を選択します。 9. [通知] で以下の設定を行います。 • [Alarm state trigger] (アラーム状態トリガー) で、[In alarm] (アラーム状態) を選択します。 • [フォロー中の SNS トピックへ通知を送る] で [既存のトピック] を選択します。 • 電子メールボックスで、前のステップで作成した Amazon SNS トピックを選択します。 10[次へ] を選択します。 11[名前と説明] にアラームの名前と説明を入力します。 Note 説明には、通知メールがわかりやすいよ	

タスク	説明	必要なスキル
	うにインスタンス名を指定できます。 12[プレビューと作成] で、設定が正しいことを確認し、[アラームの作成] を選択します。 これらの手順を実行すると、モニタリングしている GoldenGate エラーログファイル (`ggserr.log`) でこれらのパターンが検出されるたびに、電子メール通知が届きます。	

トラブルシューティング

問題	ソリューション
GoldenGate エラーログからのログストリームは CloudWatch に流れません。	`/etc/awslogs/awslogs.conf` ファイルを確認して、ファイル名、ロググループ名、日付/時刻の形式を確認します。`ggserror.log` の日付形式と一致する日付/時刻を指定する必要があります。そうしないと、ログストリームは CloudWatch に流れません。

関連リソース

- 「Amazon CloudWatch ドキュメント」
- 「CloudWatch エージェントを使用したメトリクスとログの収集」
- 「Amazon SNS のドキュメント」

Amazon RDS for Oracle で Oracle Database エンタープライズエディションから標準エディション 2 へリプラットフォームする

Lanre (Lan-Ray) showunmi と Tarun Chawla、Amazon Web Services

概要

Oracle Database エンタープライズエディション (EE) は、多くの企業でアプリケーションを実行する人気の選択肢です。ただし、アプリケーションによっては Oracle Database EE の機能をほとんどまたは全く使用しないため、莫大なライセンスコストが発生する正当性が欠落しています。Amazon RDS に移行するときに、このようなデータベースを Oracle Database 標準エディション 2 (SE2) にダウングレードすることで、コスト削減を実現できます。

このパターンは、オンプレミスから Amazon RDS for Oracle に移行する際に Oracle Database EE から Oracle Database SE2 にダウングレードする方法を説明しています。このパターンに示されている手順は、EE Oracle データベースが既に Amazon RDS または Amazon Elastic Compute Cloud」(Amazon EC2) インスタンスで実行中の場合にも適用されます。

詳細については、Oracle データベースを AWS の標準エディション 2 へのダウングレードの評価方法に関する AWS 規範ガイダンスガイドを参照してください。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブなAWS アカウント
- Oracle Database エンタープライズエディション
- Oracle SQL Developer または SQL*Plus など、Oracle データベースで SQL コマンドを接続および実行するクライアントツール
- 評価を実行するデータベースユーザー。例えば、次のいずれか。
  - AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) 評価を実行する十分な特権があるユーザー
  - Oracle データベースディクショナリテーブルで SQL クエリを実行する十分な特権があるユーザー
- データベース移行を実行するデータベースユーザー。例えば、次のいずれか。
  - AWS Database Migration Service (AWS DMS)を実行する十分な特権があるユーザー
  - Oracle Data Pump のエクスポートとインポートを実行する十分な権限があるユーザー
  - Oracle GoldenGate を実行する十分な特権があるユーザー

制限

- Amazon RDS for Oracle には最大データベースサイズがあります。詳細については、Amazon RDS DB インスタンスストレージを参照してください。

製品バージョン

本書で説明する一般的な論理は、Oracle の 9i 以降のバージョンに適用されます。サポートされているセルフマネージドデータベースと Amazon RDS for Oracle データベースのバージョンについては、AWS DMSドキュメントを参照してください。

AWS SCT がサポートされていない場合に、機能の使用状況を特定するには、ソースデータベースで SQL クエリを実行します。AWS DMS と Oracle Data Pump がサポートされていない Oracle の旧バージョンから移行するには、Oracle エクスポートユーティリティとインポートユーティリティを使用します。

サポートされているバージョンとエディションの最新リストについては、 AWS ドキュメントの Oracle on Amazon RDS を参照してください。価格設定とサポートされているインスタンスクラスの詳細については、Amazon RDS for Oracle の価格設定を参照してください。

アーキテクチャ

ソーステクノロジースタック

- オンプレミスまたは Amazon EC2 で実行中の Oracle Database エンタープライズエディション

ネイティブ Oracle ツールを使用したターゲットテクノロジースタック

- Oracle Database SE2 を実行中の Amazon RDS for Oracle

1. Oracle Data Pump を使用してデータをエクスポートします。
2. データベースリンクで Amazon RDS にダンプファイルをコピーします。
3. Oracle Data Pump を使用して Amazon RDS にダンプファイルをインポートします。

AWS DMS を使用したターゲットテクノロジースタック

- Oracle Database SE2 を実行中の Amazon RDS for Oracle
- AWS DMS

1. Oracle Data Pump と FLASHBACK_SCN を使用してデータをエクスポートします。
2. データベースリンクで Amazon RDS にダンプファイルをコピーします。
3. Oracle Data Pump を使用して Amazon RDS にダンプファイルをインポートします。
4. AWS DMS 変更データキャプチャ (CDC) を使用します。

ツール

AWS サービス

- 「AWS Database Migration Service (AWS DMS)」 を使用して、データストアを AWS クラウドへ、またはクラウドセットアップとオンプレミスセットアップの組み合わせの間に移行します。
- Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) を使用して、AWS クラウドでリレーショナルデータベース (DB) をセットアップ、運用、スケーリングできます。このパターンでは Amazon RDS for Oracle を使用します。
- AWS SCT は、ソース Oracle データベースのデータベーススキーマをAmazon RDS for Oracle と互換性のある形式に自動的に評価、変換、コピーするプロジェクトベースのユーザーインターフェイスを提供します AWS SCT を使用すると、ライセンスタイプを Oracle のエンタープライズから標準エディション 2 に変更することで実現できる潜在的なコスト削減を分析できます。AWS SCT レポートの ライセンス評価とクラウドサポートセクションには、使用中の Oracle 機能に関する詳細情報が表示されるため、Amazon RDS for Oracle への移行時に情報に基づき決定できます。

その他のツール

- ネイティブ Oracle インポートとエクスポートのユーティリティは、Oracle データの Oracle データベース内外への移動をサポートします。Oracle は、オリジナルのエクスポートとインポート (以前のリリースの場合) と Oracle Data Pump のエクスポートとインポート (Oracle Database 10g リリース 1 以降で使用可能) という 2 つのタイプのデータベースのインポートとエクスポートユーティリティを提供しています。

- Oracle GoldenGate は、リアルタイムレプリケーション機能を提供しているため、初回のロード後にターゲットデータベースを同期できます。このオプションは、稼働開始時のアプリケーションのダウンタイムの削減に役立ちます。

エピック

移行前の評価をする

タスク	説明	必要なスキル
アプリケーションのデータベース要件を検証します。	アプリケーションを Oracle Database SE2 上で実行することが認定されていることを確認します。ソフトウェアベンダー、開発者に直接確認、またはアプリケーションドキュメントを参照します。	アプリ開発者、DBA、アプリ所有者
EE 機能の使用状況をデータベースで直接調査します。	EE 機能の使用を確認するには、以下のいずれかを実行します。 • Oracle EE データベース用の AWS SCT 評価レポートを生成します。ライセンスのタイプを変更する場合は、このレポートで、現在の機能からどの機能を削除する必要があるかがわかります。 • Oracle サポートアカウントがある場合は、サポートドキュメント 1317265.1 のスクリプト `options_packs_usage_statistics.sql` を取得して実行し、Oracle データベースで	アプリ所有者、DBA、アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
	使用中のオプションと機能のレポートを生成します。 • DBA_FEATURE_USAGE_STATISTICS をクエリして、使用中のすべての機能の詳細を表示します。	
運用アクティビティの EE 機能の用途を特定します。	データベースまたはアプリケーション管理者は、運用アクティビティの EE のみの機能に頼る場合があります。一般的な例には、オンライン保守アクティビティ (インデックスの再構築、テーブルの移動) 、バッチジョブによる並列処理の使用などがあります。 このような依存関係は、できる限り操作を変更することで軽減できます。これらの機能の用途を特定し、コストと利点の比較に基づき決定します。 Oracle Database EE と SE2 の機能の比較表をガイドとして使用して、Oracle Database SE2 で使用できる機能を特定します。	アプリ開発者、DBA、アプリ所有者

タスク	説明	必要なスキル
EE Oracle データベースのワークロードパターンを確認します。	Oracle Database SE2 は、いつでも使用量を最大 16 の CPU スレッドに自動的に制限します。 お使いの Oracle EE データベースに Oracle Diagnostic Pack の使用ライセンスが付与されている場合は、自動ワークロードリポジトリ (AWR) ツールまたは DBA_HIST_* ビューを使用してデータベースのワークロードパターンを分析し、SE2 にダウングレードしたときに 16 CPU スレッドの最大制限がサービスレベルに悪影響を及ぼすかどうかを判断します。 評価は、処理が日末、月末、または年末など、アクティビティのピーク期間を対象とするようにします。	アプリ所有者、DBA、アプリ開発者

AWS にターゲットインフラストラクチャを準備する

タスク	説明	必要なスキル
ネットワークインフラストラクチャをデプロイして設定します。	仮想プライベートクラウド (VPC) とサブネット、セキュリティグループ、ネットワークアクセスコントロールリストを作成します。	AWS 管理者、クラウドアーキテクト、ネットワーク管理者、DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
Amazon RDS for Oracle SE2 データベースをプロビジョニングします。	ターゲットの Amazon RDS for Oracle SE2 データベースをプロビジョニングして、アプリケーションのパフォーマンス、可用性、セキュリティ要件を満たします。本稼働のワークロードにはマルチ AZ 設定をお勧めします。ただし、移行パフォーマンスを向上させるため、マルチ AZの有効化をデータ移行後まで延期できます。	クラウド管理者、クラウドアーキテクト、DBA、DevOps エンジニア、AWS 管理者
Amazon RDS 環境をカスタマイズします。	カスタムパラメータとオプションを設定し、追加監視を有効化します。詳細については、Amazon RDS for Oracle に移行するためのベストプラクティスを参照してください。	AWS 管理者、AWS システム管理者、クラウド管理者、DBA、クラウドアーキテクト

移行ドライラン、アプリケーションテストを実行する

タスク	説明	必要なスキル
データを移行 (ドライラン) します。	特定の環境に最適なアプローチを使用して、ソース Oracle EE データベースから Amazon RDS for Oracle SE2 データベースインスタンスにデータを移行します。サイズ、複雑性、使用可能ダウンタイムウィンドウなどの要因に基づき移行戦略を選択します。次	DBA

タスク	説明	必要なスキル
	のいずれか、または組み合わせを使用します。 • Oracle Data Pump (推奨)、Oracle インポート/エクスポートユーティリティ、Oracle GoldenGate などのネイティブ Oracle ツール。 • CDC による連続レプリケーションで全負荷を使用する AWS DMS。	
ターゲットデータベースを検証します。	データベースストレージとコードオブジェクトの移行後の検証を実行します。移行ログを確認し、特定された問題を修正します。詳細については、ガイド AWS クラウドへの Oracle データベースの移行を参照してください。	DBA
アプリケーションをテストします。	アプリケーション管理者およびデータベース管理者は、機能テスト、パフォーマンステスト、運用テストを適宜実施する必要があります。詳細については、Amazon RDS for Oracle に移行するためのベストプラクティスを参照してください。 最後に、ステークホルダーからテスト結果の承認を得ます。	アプリ開発者、アプリ所有者、DBA、移行エンジニア、移行リード

カットオーバー

タスク	説明	必要なスキル
Oracle データベース EE からのデータをリフレッシュします。	アプリケーションの可用性要件に基づきデータのリフレッシュ方法を選択します。詳細については、AWS への Oracle Database の移行戦略の移行方法を参照してください。 例えば、継続的なレプリケーションを搭載した Oracle GoldenGate または AWS DMS などのツールを使用して、ダウンタイムほぼゼロを達成できます。ダウンタイム期間が許可する場合は、Oracle Data Pump またはオリジナルのエクスポート/インポートユーティリティなどのオフラインメソッドを使用して、最終データカットオーバーを実行できます。	アプリ所有者、カットオーバーリード、DBA、移行エンジニア、移行リード
アプリケーションをターゲットデータベースインスタンスにポイントします。	Amazon RDS for Oracle SE2 データベースを指すアプリケーションと他のクライアントの接続パラメータを更新します。	アプリ開発者、アプリ所有者、移行エンジニア、移行リード、カットオーバーリード
移行後のアクティビティを実行します。	マルチ AZ の有効化、データ検証、その他のチェックなど、データ移行後のタスクを実行します。	DBA、移行エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
カットオーバー後の監視を実行します。	Amazon CloudWatch、Amazon RDS Performance Insights などのツールを使用して Amazon RDS for Oracle SE2 データベースを監視します。	アプリ開発者、アプリ所有者、AWS 管理者、DBA、移行エンジニア

関連リソース

AWS 規範ガイダンス

- 「AWS クラウドへの Oracle データベースの移行」(ガイド)
- Oracle データベースの標準エディション 2 へのダウングレードを評価する (ガイド)
- オンプレミス Oracle データベースを Amazon RDS for Oracle へ移行する (パターン)
- Oracle Data Pump を使用してオンプレミス Oracle データベースを Amazon RDS for Oracle へ移行する (パターン)

ブログ記事

- AWS DMS を使用したダウンタイムほぼゼロでの Oracle データベースの移行
- Amazon RDS for Oracle を使用した Oracle SE のパフォーマンス管理の分析
- Amazon RDS for Oracle による Oracle SE の SQL 計画の管理
- Oracle 標準エディションでのテーブルパーティションの実装: パート 1

Precisely Connect を使用してメインフレームデータベースを AWS にレプリケート

Lucio Pereira、Sayantan Giri、Balaji Mohan、Amazon Web Services

概要

このパターンでは、Precisely Connect を使用してメインフレームデータベースから Amazon データストアにほぼリアルタイムでデータをレプリケーションする手順の概要を示しています。Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK) によるイベントベースのアーキテクチャと、クラウド内のカスタムデータベースコネクタを実装して、スケーラビリティ、耐障害性、パフォーマンスを向上させます。

Precisely Connect は、従来のメインフレームシステムからデータをキャプチャしてクラウド環境に統合するレプリケーションツールです。データは、低レイテンシーで高スループットの異種データパイプラインによるほぼリアルタイムのメッセージフローを使用して、変更データキャプチャ (CDC) を通じてメインフレームから AWS に複製されます。

このパターンには、マルチリージョンのデータ複製とフェールオーバールーティングによる回復力のあるデータパイプラインの災害復旧戦略も含まれます。

前提条件と制限

前提条件

- AWS クラウドに複製する既存のメインフレームデータベース (IBM DB2、IBM 情報管理システム (IMS)、仮想ストレージアクセスメソッド (VSAM) など)
- アクティブなAWSアカウント
- 企業環境から AWS への AWS Direct Connect または AWS 仮想プライベートネットワーク (AWS VPN)
- レガシープラットフォームからアクセス可能なサブネットを備えた仮想プライベートクラウド

アーキテクチャ

ソーステクノロジースタック

次のデータベースのうち少なくとも 1 つを含むメインフレーム環境

- IBM IMS データベース
- IBM DB2 データベース
- VSAM ファイル

ターゲットテクノロジースタック

- Amazon MSK
- Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) と Amazon EKS Anywhere
- Docker
- 次のような AWS リレーショナルまたは NoSQL データベース :
  - Amazon DynamoDB
  - Oracle の Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)、Amazon RDS for PostgreSQL、または Amazon Aurora
  - Amazon ElastiCache for Redis
  - Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 向け)

ターゲット アーキテクチャ

メインフレームデータの AWS データベースへのレプリケーション

次の図表では、メインフレームデータを DynamoDB、Amazon RDS、Amazon ElastiCache、Amazon Keyspaces などの AWS データベースに複製する方法を示しています。レプリケーションは、オンプレミスのメインフレーム環境では Precisely Capture and Publisher を使用し、オンプレミスの分散環境の Amazon EKS Anywhere では Precisely Dispatcher を使用し、AWS クラウドでは Precisely Apply Engine とデータベースコネクタを使用して、ほぼリアルタイムで行われます。

この図表は、次のワークフローを示しています:

1. Precisely Capture は CDC ログからメインフレームデータを取得し、そのデータを内部の一時ストレージに保持します。
2. Precisely Publisher は内部データストレージの変更を監視し、TCP/IP 接続を介して CDC レコードを Precisely Dispatcher に送信します。
3. Precisely Dispatcher はパブリッシャーから CDC レコードを受信し、Amazon MSK に送信します。発送者は、ユーザー設定と複数のワーカータスクに基づいて Kafka キーを作成し、データを

平行でプッシュします。レコードが Amazon MSK に保存されると、発想者はパブリッシャーに確認応答を送り返します。

4. Amazon MSK は CDC レコードをクラウド環境に保持します。トピックのパーティションサイズは、使用するトランザクション処理システム (TPS) のスループット要件によって異なります。Kafka キーは、さらなる変換やトランザクションの順序付けには必須です。
5. Precisely Apply Engine は Amazon MSK からの CDC レコードを受信し、ターゲットデータベースの要件に基づいてデータを (フィルタリングやマッピングなどによって) 変換します。Precisely SQD スクリプトにはカスタマイズされたロジックを追加できます。(SQD は Precisely 独自の言語です)。Precisely Apply エンジンは、各 CDC レコードを Apache Avro または JSON 形式に変換し、要件に基づいてさまざまなトピックに配信します。
6. ターゲット Kafka トピックは、ターゲットデータベースに基づいて複数のトピックの CDC レコードを保持し、Kafka は定義済みの Kafka キーに基づいてトランザクションの順序付けを容易にします。パーティションキーは対応するパーティションと連動し、順次処理をサポートします。
7. データベースコネクタ (カスタマイズされた Java アプリケーション) は Amazon MSK の CDC レコードを受信し、ターゲットデータベースに保存します。
8. 要件に基づいて、ターゲットデータベースを選択できます。このパターンでは NoSQL データベースとリレーショナルデータベースをサポートします。

ディザスタリカバリ

ビジネス継続性は組織の成功の鍵です。AWS クラウドは高可用性 (HA) とディザスタリカバリ (DR) を実現する機能を提供し、組織のフェイルオーバープランとフォールバックプランをサポートします。このパターンでは、アクティブ/パッシブの DR 戦略に従い、RTO と RPO の要件を満たす DR 戦略を実装するための大まかなガイダンスを提供します。

次の図は、 のワークフローです。

図に示す内容は以下のとおりです。

1. AWS リージョン 1 で障害が発生した場合、半自動フェイルオーバーが必要です。リージョン 1 で障害が発生した場合、システムは Precisely Dispatcher をリージョン 2 に接続するためのルーティング変更を開始する必要があります。
2. Amazon MSK はリージョン間のミラーリングを通じてデータを複製します。そのため、フェイルオーバー時には、リージョン 2 の Amazon MSK クラスターをプライマリリーダーに昇格させる必要があります。

3. Precisely Apply Engine とデータベースコネクタは、どのリージョンでも動作するステートレスアプリケーションです。
4. データベースの同期は、ターゲットデータベースによって異なります。例えば、DynamoDB はグローバルテーブルを使用でき、ElastiCache はグローバルデータストアを使用できます。

データベースコネクタによる低レイテンシーで高スループットの処理

このパターンでは、データベースコネクタが重要なコンポーネントです。コネクタはリスナーベースのアプローチに従い、Amazon MSK からデータを収集し、ミッションクリティカルなアプリケーション (階層 0 と 1) の高スループットで低レイテンシーの処理を通じてトランザクションをデータベースに送信します。次の図は、このプロセスを示したものです。

このパターンでは、マルチスレッド処理エンジンを通じてシングルスレッドで消費するカスタマイズされたアプリケーションの開発をサポートします。

1. コネクタのメインスレッドは Amazon MSK の CDC レコードを消費し、スレッドプールに送信して処理します。
2. スレッドプールのスレッドは CDC レコードを処理し、ターゲットデータベースに送信します。
3. すべてのスレッドがビジー状態の場合、CDC レコードはスレッドキューによって保留されます。
4. メインスレッドは、スレッドキューからすべてのレコードがクリアされるのを待って、Amazon MSK にオフセットをコミットします。
5. 子スレッドは障害を処理します。処理中に障害が発生した場合、失敗したメッセージは DLQ (デッドレターキュー) トピックに送信されます。
6. 子スレッドは、メインフレームのタイムスタンプに基づいて条件付き更新 (DynamoDB ドキュメントの条件式 を参照) を初期化し、データベースの重複や順序の狂った更新を回避します。

マルチスレッド機能を備えた Kafka コンシューマーアプリケーションを実装する方法については、Confluent ウェブサイトのブログ投稿Apache Kafka コンシューマーによるマルチスレッドメッセージ消費 を参照してください。

ツール

AWS サービス

- 「Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK)」 は、Apache Kafka を使ってストリーミングデータを処理するアプリケーションを、構築および実行することを支援するフルマネージドサービスです。
- Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) は、 で Kubernetes を実行する際に役立ちます。独自の Kubernetes コントロールプレーンまたはノードをインストールおよび維持する必要はありません。
- Amazon EKS Anywhere を使用すると、自社のデータセンターで実行される Kubernetes クラスターをデプロイ、使用、管理できます。
- Amazon DynamoDB は、フルマネージド NoSQL データベースサービスです。高速かつ予測可能でスケーラブルなパフォーマンスを提供します。
- Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) を使用して、AWS クラウドでリレーショナルデータベース (DB) をセットアップ、運用、スケーリングできます。
- Amazon ElastiCache は、AWS クラウドのインメモリ分散キャッシュ環境のセットアップ、管理、スケーリングに役立ちます。
- Amazon Keyspaces (Apache Cassandra に向け) は、AWS クラウドの Cassandra ワークロードの移行、実行、スケーリングを支援するマネージド型データベースサービスです。

その他のツール

- Precisely Connect は、VSAMデータセットやIBMメインフレームデータベースなどの従来のメインフレームシステムのデータを次世代のクラウドおよびデータプラットフォームに統合します。

ベストプラクティス

- 最適なパフォーマンスとコストのバランスを取るために、Kafka パーティションとマルチスレッドコネクタの最適な組み合わせを検出します。Precisely Capture インスタンスと Dispatcher インスタンスが複数あると、MIPS (1 秒あたり百万命令) の消費量が増えるため、コストが増加する可能性があります。
- データ操作や変換のロジックをデータベースコネクタに追加しません。そのためには、マイクロ秒単位の処理時間を実現する Precisely Apply エンジンを使用します。
- 接続を頻繁にウォームアップして待ち時間を短縮するために、データベースコネクターでデータベースへのリクエストまたはヘルスチェックコール (ハートビート) を定期的に作成します。
- スレッドプール検証ロジックを実装して、スレッドキュー内の保留中のタスクを把握し、すべてのスレッドが完了するまで待ってから次の Kafka ポーリングを行います。これにより、ノード、コンテナ、またはプロセスがクラッシュした場合にデータが失われることを回避します。

- ヘルスエンドポイントを通じてレイテンシーメトリクスを公開し、ダッシュボードやトレースメカニズムを通じてオブザーバビリティ機能を強化します。

エピック

ソース環境 (オンプレミス) の準備

タスク	説明	必要なスキル
メインフレームプロセス (バッチまたはオンラインユーティリティ) を設定して、メインフレームデータベースから CDC プロセスを開始します。	1. メインフレーム環境を特定します。 2. CDC プロセスに関係するメインフレームデータベースを特定します。 3. メインフレーム環境で、CDC ツールを起動してソースデータベースの変更をキャプチャするプロセスを開発します。手順については、メインフレームのマニュアルを参照します。 4. 設定を含んで、CDC プロセスを文書化します。 5. テスト環境と実稼働環境の両方にプロセスを導入します。	メインフレームエンジニア
メインフレームデータベースのログストリームを有効にします。	1. CDC ログをキャプチャするようにメインフレーム環境でログストリームを設定します。手順については、メインフレームのマニュアルを参照します。 2. ログストリームをテストして、必要なデータがキャプ	メインフレーム DB スペシャリスト

タスク	説明	必要なスキル
	チャされていることを確認します。 3. テスト環境および本番環境にログストリームをデプロイします。	
キャプチャーコンポーネントを使用して CDC レコードをキャプチャします。	1. Precisely Capture コンポーネントをメインフレーム環境にインストールして設定します。手順については、Preciselyのドキュメントを参照してください。 2. 構成をテストして、キャプチャーコンポーネントが正しく動作することを確認します。 3. キャプチャーした CDC レコードをキャプチャーコンポーネントを通じてレプリケーションするレプリケーションプロセスを設定します。 4. ソースデータベースごとにキャプチャー構成を文書化します。 5. キャプチャーコンポーネントが長期にわたって ログを適切に収集するように監視システムを開発します。 6. テスト環境と実稼働環境にインストールと構成をデプロイします。	メインフレームエンジニア、Precisely Connect SME

タスク	説明	必要なスキル
キャプチャコンポーネントをリッスンするようにパブリッシャーコンポーネントを設定します。	1. Precisely Publisher コンポーネントをメインフレーム環境にインストールして設定します。手順については、Preciselyのドキュメントを参照してください。 2. 設定をテストして、パブリッシャーコンポーネントが正しく動作することを確認します。 3. CDC レコードをパブリッシャーから Precisely Dispatcher コンポーネントに公開するためのレプリケーションプロセスを設定します。 4. パブリッシャーの設定を文書化します。 5. パブリッシャーコンポーネントが長期にわたって適切に動作することを確認するための監視システムを開発します。 6. テスト環境と実稼働環境にインストールと構成をデプロイします。	メインフレームエンジニア、Precisely Connect SME

タスク	説明	必要なスキル
オンプレミスの分散環境で Amazon EKS Anywhere をプロビジョニングします。	1. Amazon EKS Anywhere をオンプレミスインフラストラクチャにインストールし、正しく設定されていることを確認します。手順については、Amazon EKS Anywhere のドキュメントを参照してください。 2. Kubernetes クラスターに、ファイアウォールを含む安全なネットワーク環境を設定します。 3. Amazon EKS Anywhere クラスターへのサンプルアプリケーションのデプロイを実装してテストします。 4. クラスターに自動スケール機能を実装します。 5. ネットワークのバックアップとリカバリーの手順を開発し、実施します。	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
発想者コンポーネントを分散環境にデプロイして設定し、AWS クラウドにトピックを公開します。	1. Precisely Dispatcher コンポーネントを設定してコンテナ化します。手順については、Preciselyのドキュメントを参照してください。 2. ディスパッチャー Docker イメージをオンプレミスの Amazon EKS Anywhere 環境にデプロイします。 3. AWS クラウドとディスパッチャー間の安全な接続を設定します。 4. 発送者コンポーネントが長期にわたって適切に動作することを確認するためのモニタリングシステムを開発します。 5. テスト環境と実稼働環境にインストールと構成をデプロイします。	DevOpsエンジニア、Precisely Connect SME

ターゲット環境 (AWS) の準備

タスク	説明	必要なスキル
指定された AWS リージョンに Amazon EKS クラスターをプロビジョニングします。	1. AWS アカウントにサインインし、Amazon EKS クラスターの作成と管理に必要な権限があることを確認するように設定します。 2. 選択した AWS リージョンに 仮想プライベートクラウド (VPC)とサブネットを	DevOps エンジニア、ネットワーク管理者

タスク	説明	必要なスキル
	作成します。手順については、Amazon EKS のドキュメントを参照してください。 3. Amazon EKS クラスターと VPC の他のリソース間の通信を可能にするために必要なネットワークセキュリティグループを作成して設定します。詳細については、Amazon EKS のドキュメント参照してください。 4. Amazon EKS クラスターを作成し、正しいノードグループ サイズとインスタンスタイプで設定します。 5. サンプルアプリケーションをデプロイして Amazon EKS クラスターを検証します。	

タスク	説明	必要なスキル
MSK クラスターをプロビジョニングし、該当する Kafka トピックを設定します。	1. AWS アカウントを設定して、MSK クラスターの作成と管理に必要な権限があることを確認します。 2. MSK クラスターと VPC の他のリソース間の通信を可能にするために必要なネットワークセキュリティグループを作成して設定します。詳細については、Amazon VPC のドキュメント参照してください。 3. MSK クラスターを作成し、アプリケーションが使用する Kafka トピックを含むように設定します。詳細については、Amazon MSK のドキュメント参照してください。	DevOps エンジニア、ネットワーク管理者

タスク	説明	必要なスキル
レプリケーションされた Kafka トピックを聞くように Apply Engine コンポーネントを設定します。	1. Precisely Apply Engine コンポーネント を設定してコンテナ化します。 2. アプライエンジンの Docker イメージを AWS アカウントの Amazon EKS クラスターにデプロイします。 3. MSK トピックを聞くように適用エンジンを設定します。 4. Apply Engine で、フィルタリングと変換を処理する SQD スクリプトを開発して設定します。詳細については、Preciselyのドキュメントを参照してください。 5. テスト環境および本番環境に Apply Engine をデプロイします。	Precisely Connect SME

タスク	説明	必要なスキル
AWS クラウドで DB インスタンスをプロビジョニングします。	1. DB クラスターとテーブルの作成と管理に必要な権限があることを確認するように AWS アカウントを設定します。手順について、使用する AWS データベースサービスの AWS ドキュメントを参照してください。(リンクについては、リソース セクションを参照してください)。 2. 選択された AWS リージョンに VPC とサブネットを作成します。 3. DB インスタンスと VPC の他のリソース間の通信を可能にするために必要なネットワークセキュリティグループを作成して設定します。 4. データベースを作成し、アプリケーションが使用するテーブルを含むように設定します。 5. データベーススキーマを設計、検証します。	データエンジニア、DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
Apply Engine が公開するトピックを聞くためのデータベースコネクタを設定してデプロイします。	1. Kafka トピックを前のステップで作成した AWS データベースに接続するデータベースコネクタを設計します。 2. ターゲットデータベースに基づいてコネクタを開発します。 3. Apply Engine によって公開された Kafka トピックを聞くようにコネクタを設定します。 4. コネクタを Amazon EKS クラスターにデプロイします。	アプリ開発者、クラウドアーキテクト、データエンジニア

事業継続とディザスタリカバリの設定

タスク	説明	必要なスキル
ビジネスアプリケーションのディザスタリカバリの目標を定義します。	1. ビジネスニーズと影響分析に基づいて CDC パイプラインの RPO と RTO の目標を定義します。 2. すべての関係者がディザスタリカバリ計画を了解できるように、コミュニケーションと通知の手順を定義します。 3. ディザスタリカバリ計画の実施に必要な予算とリソースを決定します。	クラウドアーキテクト、データエンジニア、アプリオーナー

タスク	説明	必要なスキル
	4. RPO と RTO の目標を含むディザスタリカバリ目標を文書化します。	
定義した RTO/RPO に基づいてディザスタリカバリ戦略を設計します。	1. 重要度とリカバリ要件に基づいて、CDC パイプラインに最も適したディザスタリカバリ戦略を決定します。 2. ディザスタリカバリのアーキテクチャとトポロジーを定義します。 3. CDC パイプラインのフェールオーバーとフェールバックの手順を定義して、バックアップリージョンに迅速かつシームレスに切り替えられるようにします。 4. ディザスタリカバリの戦略と手順を文書化し、すべての利害関係者が設計を明確に理解していることを確認します。	クラウドアーキテクト、データエンジニア

タスク	説明	必要なスキル
ディザスタリカバリのクラスタと構成をプロビジョニングします。	1. ディザスタリカバリのセカンダリ AWS リージョンをプロビジョニングします。 2. セカンダリ AWS リージョンで、プライマリ AWS リージョンと同じ環境を作成します。 3. プライマリーリージョンとセカンダリージョンの間で Apache Kafka MirrorMaker を設定します。詳細については、Amazon MSK のドキュメント参照してください。 4. セカンダリリージョンで、スタンバイアプリケーションを設定します。 5. プライマリーリージョンとセカンダリージョンの間のデータベースレプリケーションを設定します。	DevOpsエンジニア、ネットワーク管理者、クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
ディザスタリカバリ の CDC パイプラインをテストします。	1. CDC パイプラインのディザスタリカバリテストの範囲と目標 (テストシナリオや達成すべき RTO など) を定義します。 2. ディザスタリカバリテストを実施するためのテスト環境とインフラストラクチャを識別します。 3. 障害シナリオをシミュレートするためのテストデータセットとスクリプトを準備します。 4. データの整合性と一貫性を検証して、データ損失がないことを確認します。	アプリオーナー、データエンジニア、クラウドアーキテクト

関連リソース

「AWS リソース」

- Amazon DynamoDB
- Amazon DynamoDB による条件式
- Amazon EKS
- Amazon EKS Anywhere
- Amazon ElasticCache
- Amazon Keyspaces
- Amazon MSK
- Amazon RDS と Amazon Aurora
- Amazon VPC

Precisely Connect リソース

- Precisely Connect の概要
- Precisely Connect による変更データキャプチャ

コンフルエントリソース

- Apache Kafka コンシューマーによるマルチスレッドメッセージ消費

Lambda と Secrets Manager を使用して Amazon RDS for PostgreSQL と Aurora PostgreSQL のジョブをスケジュールする

Yaser Raja、Amazon Web Services

概要

オンプレミスデータベースと Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスでホストされているデータベースの場合、データベース管理者は cron ユーティリティを使用してジョブをスケジュールすることがよくあります。

例えば、データ抽出用のジョブやデータ消去用のジョブは、cron を使用して簡単にスケジュールできます。これらのジョブでは、通常、データベースの認証情報はハードコーディングされるか、プロパティファイルに保存されます。ただし、Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) または Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディションに移行すると、ホストインスタンスにログインして cron ジョブをスケジュールすることができなくなります。

このパターンでは、 AWS Lambda と を使用して AWS Secrets Manager 、移行後に Amazon RDS for PostgreSQL および Aurora PostgreSQL 互換データベースのジョブをスケジュールする方法について説明します。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブな AWS アカウント
- Amazon RDS for PostgreSQL または Aurora PostgreSQL 互換データベース

制限

- ジョブは Lambda 関数のタイムアウト制限である 15 分以内に完了する必要があります。その他の制限については、AWS Lambda のドキュメントをご覧ください。
- Job コードは Lambda がサポートする言語で記述する必要があります。

アーキテクチャ

ソーステクノロジースタック

このスタックには、Bash、Python、Java などの言語で記述されたジョブが含まれています。データベースの認証情報はプロパティファイルに保存され、ジョブは Linux cron を使用してスケジュールされます。

ターゲットテクノロジースタック

このスタックには、Secrets Manager に保存されている認証情報を使用してデータベースに接続し、アクティビティを実行する Lambda 関数があります。Lambda 関数は、Amazon CloudWatch Events を使用してスケジュールされた間隔で開始されます。

ターゲットアーキテクチャ

ツール

- Amazon CloudWatch Events は、 AWS リソースの変更を記述するシステムイベントのほぼリアルタイムのストリームを提供します。すぐに設定できる簡単なルールを使用して、ルールに一致したイベントを 1 つ以上のターゲット関数またはストリームに振り分けることができます。CloudWatch Events が発生すると、運用上の変更が認識されます。オペレーションの変更に応答し、必要に応じて、応答メッセージを環境に送り、機能をアクティブ化し、変更を行い、状態情報を収集することによって、修正アクションを実行します。CloudWatch Events を使用して、cron式 や rate式により特定の時間に自己トリガーする自動アクションをスケジュールすることもできます。
- AWS Lambda はサーバーのプロビジョニングや管理をする必要がなく、コードを実行できるコンピューティングサービスです。Lambda は必要に応じてコードを実行し、1 日あたり数個のリクエストから 1 秒あたり数千のリクエストまで自動的にスケールします。使用したコンピューティング時間に対してのみお支払いいただきます- コードが実行中でなければ料金はかかりません。Lambda を使用すれば、実質どのようなタイプのアプリケーションやバックエンドサービスでも管理を必要とせずに実行できます。Lambda は、高可用性コンピューティングインフラストラクチャ上でコードを実行し、サーバーとオペレーティングシステムのメンテナンス、容量のプロビジョニングと自動スケーリング、コードのモニタリング、ロギングを含むすべてのコンピューティングリソースを管理します。必要なのは、Lambda がサポートする言語のいずれかでコードを提供することのみです。
- AWS Secrets Manager は、アプリケーション、サービス、および IT リソースへアクセスするためのシークレットの保護に役立ちます。データベース認証情報、API キー、その他のシークレットをライフサイクル全体にわたって簡単にローテーション、管理、取得できます。ユーザーとアプリケーションは Secrets Manager API を呼び出してシークレットを取得するため、機密情報をプレーンテキストでハードコーディングする必要がなくなります。Secrets Manager には、Amazon

RDS、Amazon Redshift、Amazon DocumentDB の統合機能が組み込まれたシークレットローテーションが用意されています。このサービスは API キーや OAuth トークンなど、他のタイプのシークレットにも拡張できます。Secrets Manager を使用すると、きめ細かなアクセス許可を使用してシークレットへのアクセスを制御し、シークレットローテーションを一元的に監査して AWS クラウド、、サードパーティーのサービス、オンプレミスのリソースを監査できます。

エピック

Secrets Manager にデータベース認証情報を保存する

タスク	説明	必要なスキル
Lambda 関数用のデータベースユーザーを作成します。	アプリケーションのさまざまな部分に別々のデータベースユーザーを使用することをお勧めします。cron ジョブ用に別のデータベースユーザーが既に存在する場合は、そのユーザーを使用してください。それ以外の場合は、新しいデータベースユーザーを作成します。詳細については、PostgreSQL ユーザーとロールの管理」(AWS ブログ記事) を参照してください。	DBA
Secrets Manager でデータベース認証情報をシークレットとして保存します。	「AWS Secrets Manager データベースシークレットを作成する」(Secrets Manager ドキュメント) の指示に従います。	DevOps、DBA

Lambda 関数のコードを作成する

タスク	説明	必要なスキル
Lambda がサポートするプログラミング言語を選択してください。	サポートされている言語のリストについては、「Lambda ランタイム」(Lambda ドキュメント) を参照してください。	開発者
Secrets Manager からデータベース認証情報を取得するロジックを記述します。	サンプルコードについては、「 を使用して Lambda 関数にデータベース認証情報を安全に提供する方法 AWS Secrets Manager」(AWS ブログ記事) を参照してください。	開発者
スケジュールされたデータベースアクティビティを実行するロジックを記述します。	オンプレミスで使用しているスケジューリングジョブの既存のコードを Lambda 関数に移行します。詳細については、「Lambda 関数のデプロイ」(Lambda ドキュメント) を参照してください。	開発者

コードをデプロイして Lambda 関数を作成する

タスク	説明	必要なスキル
Lambda 関数デプロイパッケージを作成します。	このパッケージには、コードとその依存関係が含まれます。詳細については、「デプロイパッケージ」(Lambda ドキュメント) を参照してください。	開発者
Lambda 関数の作成	Lambda コンソールで、[関数の作成] を選択し、関数名を入	DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	カし、ランタイム環境を選択して、[関数の作成] を選択します。	
デプロイパッケージをアップロードする	作成した Lambda 関数を選択し、設定を開きます。コードをコードセクションに直接記述することも、デプロイパッケージをアップロードすることもできます。パッケージをアップロードするには、[Function code] セクションに移動し、[コードエントリタイプ] を選択して.zip ファイルをアップロードし、パッケージを選択します。	DevOps
Lambda 関数を要件に合わせて設定します。	例えば、Timeout パラメータを Lambda 関数にかかると予想される時間に設定できます。詳細については、「関数オプションの設定 (Lambda ドキュメント)」を参照してください。	DevOps
Lambda 関数ロールが Secrets Manager にアクセスするためのアクセス権限を設定します。	手順については、「 AWS Lambda 関数でシークレットを使用する」(Secrets Manager ドキュメント) を参照してください。	DevOps
Lambda 関数をテストします。	Lambda 関数を手動で開始して、期待どおりに機能することを確認します。	DevOps

CloudWatch イベントを使用して Lambda 関数をスケジュールします

タスク	説明	必要なスキル
Lambda 関数をスケジュールに従って実行するルールを作成します。	CloudWatch イベントを使用して Lambda 関数をスケジュールします。手順については、「Schedule Lambda functions using CloudWatch Events」(CloudWatch イベントチュートリアル) を参照してください。	DevOps

関連リソース

- AWS Secrets Manager
- Lambda の使用開始
- イベントでトリガーする CloudWatch Events のルールの作成
- AWS Lambda 制限
- サーバーレスアプリケーションから AWS データベースをクエリする (ブログ記事)

オンプレミスの SMTP サーバーとデータベースメールを使用して、Amazon RDS for SQL Server データベースインスタンスに通知を送信します。

Amazon Web Services、Nishad Mankar

概要

「データベースメール」 (Microsoft ドキュメント) は、簡易メール転送プロトコル (SMTP) サーバーを使用して Microsoft SQL Server データベースから通知や警告などの電子メールメッセージを送信します。Microsoft SQL Server 用 Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) のドキュメントには、Amazon Simple Email Service (Amazon SES) をデータベースメールの SMTP サーバーとして使用する方法が記載されています。詳細については、「Amazon RDS for SQL Server でのデータベースメールの使用」を参照してください。代替設定として、このパターンでは、オンプレミスの SMTP サーバーをメールサーバーとして使用して Amazon RDS for SQL Server データベース (DB) インスタンスから E メールを送信するようにデータベースメールを設定する方法を説明します。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブなAWS アカウント
- SQL Server のスタンダードエディションまたはエンタープライズエディションを実行する Amazon RDS DB インスタンス
- オンプレミスの SMTP サーバーの IP アドレスまたはホスト名
- SMTP サーバーの IP アドレスから Amazon RDS for SQL Server DB インスタンスへの接続を許可するインバウンド 「セキュリティグループルール」
- オンプレミスネットワークと Amazon RDS DB インスタンスを含む仮想プライベートクラウド (VPC) 間の接続 (「AWS Direct Connect」 接続など)

機能制限

- SQL Server のエクスプレスエディションはサポートされていません。
- 制限に関する詳細については、Amazon RDS ドキュメントの Amazon RDS for SQL Server Database Mail の使用に関する「制限」を参照してください。

製品バージョン

- 「RDS でサポートされる SQL Server バージョン」 のスタンダードエディションとエンタープライズエディション

アーキテクチャ

ターゲットテクノロジースタック

- Amazon RDS for SQL Server データベースインスタンス
- Amazon Route 53 転送ルール
- データベースメール
- オンプレミスの SMTP サーバー
- Microsoft SQL Server Management Studio (SSMS)

ターゲットアーキテクチャ

次の図は、このパターンのターゲットアーキテクチャを示しています。データベースインスタンスに関する通知またはアラートを開始するイベントまたはアクションが発生すると、Amazon RDS for SQL Server はデータベースメールを使用して E メール通知を送信します。データベースメールはオンプレミスの SMTP サーバーを使用して E メールを送信します。

ツール

AWS サービス

- 「Microsoft SQL サーバーの Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)」 を使用して、AWS クラウドで SQL サーバーリレーショナルデータベースをセット、運用、スケーリングすることを支援します。
- Amazon Route 53 は、高可用性でスケーラブルな DNS Web サービスです。

その他のツール

- 「データベースメール」 は、通知やアラートなどの E メールメッセージを SQL Server データベースエンジンからユーザーに送信するツールです。

- 「Microsoft SQL Server Management Studio (SSMS)」 は、SQL Server コンポーネントへのアクセス、設定、管理など、SQL Server を管理するためのツールです。このパターンでは、SSMS を使用して SQL コマンドを実行し、Amazon RDS for SQL Server DB インスタンスにデータベースメールを設定します。

エピック

オンプレミスの SMTP サーバーとのネットワーク接続を有効にします。

タスク	説明	必要なスキル
RDS DB インスタンスからマルチ AZ を削除します。	マルチゾーン RDS DB インスタンスを使用している場合は、マルチ AZ インスタンスをシングル AZ インスタンスに変換します。データベースメールの設定が完了したら、DB インスタンスをマルチ AZ 配置に戻します。次に、プライマリノードとセカンダリノードの両方に、データベースメールの設定が実行します。説明については、「Microsoft SQL Server DB インスタンスからのマルチ AZ の削除」 を参照してください。	DBA
Amazon RDS エンドポイントまたは IP アドレスの許可リストを、オンプレミスの SMTP サーバー上に作成します。	SMTP サーバーは AWS ネットワークの外部にあります。オンプレミスの SMTP サーバーで、Amazon RDS インスタンスまたは Amazon RDS でホストされている Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスのアウトバウンドエン	DBA

タスク	説明	必要なスキル
	ドポイントまたは IP アドレスと通信することを許可する許可リストを作成します。この手順は組織によって異なります。DB インスタンスエンドポイントの詳細については、「DB インスタンスのエンドポイントとポート番号の検索」を参照してください。	

タスク	説明	必要なスキル
ポート 25 の制限を解除します。	デフォルトでは、AWS は EC2 インスタンスのポート 25 を制限します。ポート 25 の制限を解除するには、次の手順を実行します。 1. AWS アカウントでサインインし、「E メール送信制限解除のリクエストフォーム」 を開きます。 2. リクエストに関する最新情報を AWS サポート から連絡できるように、E メールアドレスを入力します。 3. [ユースケースの説明] フィールドに必要な情報を入力します。 4. [Submit] を選択してください。 Note • 複数の AWS リージョンにインスタンスがある場合は、リージョンごとに個別のリクエストを送信します。 • リクエストの処理には最大 48 時間かかります。	AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル
Route 53 ルールを追加して、SMTP サーバーの DNS クエリを解決します。	Route 53 を使用して、AWS リソースとオンプレミスの SMTP サーバー間の DNS クエリを解決します。DNS クエリを SMTP サーバードメイン (`example.com` など) に転送するルールを作成する必要があります。手順については、Route 53 ドキュメントの「転送ルールの作成」を参照してください。	ネットワーク管理者

Amazon RDS for SQL Server DB インスタンスでのデータベースメールのセットアップ

タスク	説明	必要なスキル
データベースメールを有効化します。	データベースメールのパラメータグループを作成し、`database mail xps` パラメータを 1 に設定し、データベースメールパラメータグループをターゲット RDS DB インスタンスに関連付けます。手順については、Amazon RDS ドキュメントの「データベースメールの有効化」を参照してください。この説明の「データベースメールの設定」セクションには進まないでください。オンプレミスの SMTP サーバーの設定は Amazon SES とは異なります。	DBA

タスク	説明	必要なスキル
DB インスタンスに接続します。	踏み台ホストから、Microsoft SQL Server Management Studio (SSMS) を使用して Amazon RDS for SQL Server データベースインスタンスに接続します。説明については、「Microsoft SQL Server データベースエンジンを実行する DB インスタンスに接続する」 を参照してください。エラーが発生した場合は、「関連リソース」 セクションの「接続トラブルシューティングに関する参考資料」を参照してください。	DBA

タスク	説明	必要なスキル
プロファイルを作成します。	SSMS で、以下の SQL ステートメントを入力してデータベースメールプロファイルを作成します。以下の値を置き換えます: • `profile_name` の場合、新しいプロファイルの名前を入力します。 • `description` に、新しいプロファイルの簡単な説明を入力します。 このストアドプロシージャとその引数の詳細については、Microsoft のドキュメントの「sysmail_add_profile_sp」を参照してください。 `EXECUTE msdb.dbo.sysmail_add_profile_sp @profile_name = 'SQL Alerts profile', @description = 'Profile used for sending outgoing notifications using OM SMTP Server.';`	DBA

タスク	説明	必要なスキル
プリンシパルをプロファイルに追加します。	次の SQL ステートメントを入力して、パブリック・プリンシパルまたはプライベート・プリンシパルをデータベース・メール・プロファイルに追加します。プリンシパルは、SQL Server リソースをリクエストできるエンティティです。以下の値を置き換えます: • `profile_name` には、事前に作成したプロファイルの名前を入力します。 • `principal_name` には、データベースユーザーまたはロールの名前を入力します。この値は、SQL Server 認証ユーザー、Windows 認証ユーザー、または Windows 認証グループにマッピングする必要があります。 このストアドプロシージャとその引数の詳細については、Microsoft のドキュメントの「sysmail_add_profile_sp」を参照してください。 `EXECUTE msdb.dbo.sysmail_add_principalprofile_sp @profile_name = 'SQL Alerts profile',`	DBA

タスク	説明	必要なスキル
	`@principal_name = 'public', @is_default = 1 ;`	

タスク	説明	必要なスキル
アカウントを作成します。	以下の SQL ステートメントを入力して、データベースメールアカウントを作成します。以下の値を置き換えます: • account_name に、新しいアカウントの名前を入力します。 • description に、新しいアカウントの簡単な説明を入力します。 • email_address に、データベースメールメッセージの送信元の電子メールアドレスを入力します。 • display_address に、このアカウントの送信メッセージに使用する表示名 (SQL Server Automated Notification など) を入力します。email_address に入力した値を使用することもできます。 • mailserver_name には、SMTP メールサーバーの名前または IP アドレスを入力します。 • port については、25 の値はそのままにします。 • enable_ssl では、1 値をのままにするか、データベースメールに SSL 0 を使用して通信を暗号化させた	DBA

タスク	説明	必要なスキル
	くない場合は入力してください。 • username に、SMTP メールサーバーにログオンするためのユーザー名を入力します。サーバーが認証を必要としない場合は、NULL と入力します。 • password の場合、SMTP メールサーバーにログオンするためのパスワードを入力します。サーバーが認証を必要としない場合は、NULL と入力します。 このストアドプロシージャとその引数の詳細については、Microsoft「のドキュメントの sysmail_add_account_sp」を参照してください。 `EXECUTE msdb.dbo.sysmail_add_account_sp @account_name = 'SQL Alerts account', @description = 'Database Mail account for sending outgoing notifications.', @email_address = 'xyz@example.com', @display_name = 'xyz@example.com', @mailserver_name = 'test_smtp.example.com',`	

タスク	説明	必要なスキル

	<pre>@port = 25,
	@enable_ssl = 1,
	@username = 'SMTP-username',
	@password = 'SMTP-password';</pre>	

プロファイルにアカウントを追加します。	以下の SQL ステートメントを入力して、データベースメールアカウントをデータベースメールプロファイルに追加します。以下の値を置き換えます:
	• `profile_name` には、事前に作成したプロファイルの名前を入力します。
	• `account_name` の場合、事前に作成したアカウント名を入力します。
	
	このストアドプロシージャとその引数の詳細については、Microsoft のドキュメントの「sysmail_add_profileaccount_sp」を参照してください。
	<pre>EXECUTE msdb.dbo.sysmail_add_profileaccount_sp
	@profile_name = 'SQL Alerts profile',
	@account_name = 'SQL Alerts account',
	@sequence_number = 1;</pre>
		DBA

タスク	説明	必要なスキル
(オプション) RDS DB インスタンスにマルチ AZ を追加します。	マルチ AZ をデータベースミラーリング (DBM) または AlwaysOn 可用性グループ (AG) で追加する場合は、「Microsoft SQL Server DB インスタンスへのマルチ AZ の追加」を参照してください。	DBA

関連リソース

- 「Amazon RDS for SQL Server でのデータベースメールの使用」(Amazon RDS ドキュメント)
- 「添付ファイルの処理」(Amazon RDS ドキュメント)
- 「SQL Server DB インスタンスへのトラブルシューティング接続」(Amazon RDS ドキュメント)
- 「Amazon RDS DB インスタンス」に接続できない (Amazon RDS ドキュメント)

AWS の IBM Db2 に SAP のディザスタリカバリをセットアップ

Amazon Web Services、Ambarish Satarkar、Debasis Sahoo

概要

このパターンでは、Amazon Web Services（AWS）クラウドで稼働する IBM Db2 をデータベースプラットフォームとして使用する、SAP ワークロードのディザスタリカバリ（DR）システムをセットアップする手順の概要を示します。目的は、ディザスタが発生した場合でも、事業を継続できる低コストのソリューションを提供することです。

このパターンでは、「パイロットライト方式」を使用します。AWS にパイロットライト DR を実装することで、ダウンタイムを削減し、ビジネスの継続性を維持できます。パイロットライトアプローチは、SAP システムやスタンバイ Db2 データベースなど、本番環境と同期する最小限の DR 環境を AWS に設定することに重点を置いています。

このソリューションはスケーラブルです。必要に応じて本格的なディザスタリカバリ環境に拡張できます。

前提条件と制限

前提条件

- レプリケーションインスタンスは、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスで実行されます。
- IBM Db2 データベース
- SAP 製品可用性マトリックス (PAM) が適用されるオペレーティングシステム
- 本番データベースホストとスタンバイデータベースホストで異なる物理データベースホスト名
- 各 AWS リージョンでは、「クロスリージョンレプリケーション (CRR)」が有効になっている Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケット

製品バージョン

- IBM Db2 データベースバージョン 11.5.7 以降

アーキテクチャ

ターゲットテクノロジースタック

- Amazon EC2
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
- Amazon Virtual Private Cloud (VPC ピアリング)
- Amazon Route 53
- IBM Db2 高可用性ディザスタリカバリ (HADR)

ターゲットアーキテクチャ

このアーキテクチャーは、データベースプラットフォームとして Db2 を使用する SAP ワークロード用の DR ソリューションを実装します。本番データベースは AWS リージョン 1 にデプロイされ、スタンバイデータベースは 2 番目のリージョンにデプロイされます。スタンバイデータベースは DR システムを指します。Db2 Database には、複数のスタンバイデータベース (最大 3 つ) が適用されます。Db2 HADR を使用して DR データベースを設定し、本番データベースとスタンバイデータベース間のログ配布を自動化します。

リージョン 1 が使用できなくなるようなディザスタが発生した場合、DR リージョンのスタンバイデータベースが本番データベースの役割を引き継ぎます。SAP アプリケーションサーバーは、目標復旧時間 (RTO) の要件を満たすために、事前に構築することも、「AWS エラスティックディザスタリカバリ」 や Amazon マシンイメージ (AMI) を使用して構築することもできます。このパターンでは AMI を使用します。

Db2 HADR は、本番がプライマリサーバーとして機能し、すべてのユーザーがそのサーバーに接続されます。本番とスタンバイのセットアップを実装しています。すべてのトランザクションがログファイルに書き込まれ、TCP/IP を使用してスタンバイサーバーに転送されます。スタンバイサーバーは、転送されたログレコードをロールフォワードしてローカルデータベースを更新します。これにより、本番サーバーとの同期が保持されます。

VPC ピアリングは、本番リージョンと DR リージョンのインスタンスが相互に通信できるようにするために使用されます。Amazon Route 53 は、エンドユーザーをインターネットアプリケーションにルーティングします。

1. リージョン 1 にアプリケーションサーバーの 「AMI を作成」し、その AMI をリージョン 2 に「コピーします」 。ディザスタが発生した場合、AMI を使用してリージョン 2 のサーバーを起動します。
2. 本番データベース (リージョン 1) とスタンバイデータベース (リージョン 2) の間で Db2 HADR レプリケーションを設定します。

3. ディザスタが発生した時、本番インスタンスに合わせて EC2 インスタンスタイプを変更します。
4. リージョン 1 では、LOGARCHMETH1 が db2remote: S3 path に設定されます。
5. リージョン 2 では、LOGARCHMETH1 が db2remote: S3 path に設定されます。
6. クロスリージョンレプリケーションは S3 バケット間で実行されます。

ツール

サービス

- 「Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)」は、AWS クラウドでスケーラブルなコンピューティング容量を提供します。必要な数の仮想サーバーを起動することができ、迅速にスケールアップまたはスケールダウンができます。
- Amazon Route 53 は、高可用性でスケーラブルな DNS Web サービスです。
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、どのようなデータ量であっても、データを保存、保護、取得することを支援するクラウドベースのオブジェクトストレージサービスです。
- Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) を使用すると、定義した仮想ネットワーク内で AWS リソースを起動できます。この仮想ネットワークは、お客様自身のデータセンターで運用されていた従来のネットワークに似ていますが、AWS のスケーラブルなインフラストラクチャを使用できるというメリットがあります。このパターンでは、「VPC ピアリング」を使用します。

ベストプラクティス

- ネットワークは HADR のレプリケーションモードを決定する上で重要な役割を果たします。AWS リージョン間の DR には、Db2 HADR ASYNC モードまたは SUPERASYNC モードを使用することを推奨します。
- Db2 HADR のレプリケーションモードの詳細については、「IBM のドキュメント」 を参照してください。
- 既存の SAP システムの「新しい AMI を作成」するには、AWS マネジメントコンソールまたは AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI) を使用できます。その後、AMI を使用して既存の SAP システムを復元したり、クローンを作成したりできます。
- AWS Systems Manager Automation は、Amazon EC2 インスタンスおよび他の AWS リソースの一般的なメンテナンスとデプロイのタスクを簡略化します。
- AWS では、AWS のインフラストラクチャとアプリケーションを監視および管理するための複数のネイティブサービスを提供します。Amazon CloudWatch や AWS CloudTrail などのサービスを

使用して、基盤となるインフラストラクチャと API オペレーションをそれぞれ監視できます。詳細については、「SAP on AWS — IBM Db2 HADR with Pacemaker」を参照してください。

エピック

環境の準備

タスク	説明	必要なスキル
システムとログをチェックします。	1. 本番環境の SAP on Db2 システムがセットアップされていることを確認します。 2. ログバックアップが有効になって、S3 バケットにログを保存するように設定されていることを確認します。Db2 パラメータ `LOGARCHMETH1` で確認できます。 3. 追加のアプリケーションサーバーの AMI を作成します。	AWS 管理者、SAP ベーシス管理者

サーバーとレプリケーションをセットアップする

タスク	説明	必要なスキル
SAP サーバーとデータベースサーバーを作成します。	1. DR リージョンのインフラストラクチャをデプロイするには、AWS CloudFormation スクリプトを使用するか、本番インスタンスの AMI を使用します。パイロットライトアプローチの一部として、本番インスタンスと同じファミ	SAP ベーシス管理者

タスク	説明	必要なスキル
	リーの小規模な EC2 インスタンスを使用できます。たとえば、本番インスタンスタイプが `r6i.12xlarge` の場合、DR ビルドの `r6i.xlarge` のインスタンスタイプを使用できます。ただし、本番環境のデータベースバックアップを復元するには、必ず DR インスタンスに同じストレージ容量を割り当てます。 2. `/sapmnt/<SID>/` の Amazon Elastic File System (Amazon EFS) マウントポイントを作成し、プライマリシステムから「複製されるように設定」されることを保証します。 3. 本番システムからデータベースの完全バックアップ (オンラインまたはオフライン) を行います。このバックアップを使用して DR データベースを構築します。 4. DR システムでは、「HA/DR 目的のバックアップ/復元によるシステムコピーを使用」を用いて、 SAP ソフトウェアプロビジョニングマネージャー (SWPM) のシステムコピー方法を使用	

タスク	説明	必要なスキル
	してSAP システムを構築します。 5. SWPM から依頼された場合、本番環境から取得したバックアップを使用して DR 内のデータベースを復元します。DR データベースはロールフォワード保留状態になります。 ロールフォワード保留状態は、フルバックアップの復元後にデフォルトで設定されます。ロールフォワード保留状態は、データベースが復元中で、何らかの変更を適用する必要がある可能性があることを示します。詳細については、「IBM ドキュメント」を参照してください。	

タスク	説明	必要なスキル

設定を確認します。	1. HADR のログアーカイブを設定するには、本番データベースと DR データベースの両方が、すべてのログアーカイブの場所から自動的にログを取得できる必要があります。DR データベースの LOGARCHMETH1 パラメータが本番データベースと同じ場所に設定されていることを検証します。リージョンの制限により同じ場所がアクセス不能な場合、DR システムがプライマリシステムからログを自動的に取得できることを確保します。
	2. データベースレプリケーションを有効にするための TCP/IP ポートを有効にするには、次の 2 つのエントリを追加することで、本番ホストの /etc/services と DR ホストを変更します。コードでは、<SID> が Db2 データベースのシステム ID (SID)を指します (例: PR1)。
	`<SID>_HADR_1 55001/tcp # DB2 HADR Port1`
	`<SID>_HADR_2 55002/tcp # DB2 HADR Port2`
		AWS 管理者、SAP ベーシス管理者

タスク	説明	必要なスキル
	両方のポートでは、プライマリとスタンバイ間のインバウンドトラフィックとアウトバウンドトラフィックが許可されていることを確認します。 3. 本番ホストと DR ホストで `/etc/hosts` をチェックインして、本番ホストとスタンバイホストの両方のホスト名が正しい IP アドレスを指していることを確認します。	

タスク	説明	必要なスキル

本番 DB から DR DB へのレプリケーションを設定します (ASYNC モードを使用)。	1. 本番データベースで、次のコマンドを実行してパラメータを更新します。
	
	`db2 UPDATE DB CFG FOR <SID> USING HADR_LOCAL_HOST HOST1`
	`db2 UPDATE DB CFG FOR <SID> USING HADR_LOCAL_SVC <SID>_HADR_1`
	`db2 UPDATE DB CFG FOR <SID> USING HADR_REMOTE_HOST HOST2`
	`db2 UPDATE DB CFG FOR <SID> USING HADR_REMOTE_SVC <SID>_HADR_2`
	`db2 UPDATE DB CFG FOR <SID> USING HADR_REMOTE_INST db2<sid>`
	`db2 UPDATE DB CFG FOR <SID> USING HADR_TIMEOUT 120`
	`db2 UPDATE DB CFG FOR <SID> USING HADR_SYNCMODE ASYNC`
	`db2 UPDATE DB CFG FOR <SID> USING HADR_SPOOL_LIMIT 1000`
	`db2 UPDATE DB CFG FOR <SID> USING HADR_PEER_WINDOW 240`
	`db2 UPDATE DB CFG FOR <SID> USING indexrec RESTART logindexbuild ON`
	
	2. DR データベースで、次のコマンドを実行してパラメータを更新します。
		SAP ベーシス管理者

タスク	説明	必要なスキル
	db2 UPDATE DB CFG FOR <SID> USING HADR_LOCAL_HOST HOST2 db2 UPDATE DB CFG FOR <SID> USING HADR_LOCAL_SVC <SID>_HADR_2 db2 UPDATE DB CFG FOR <SID> USING HADR_REMOTE_HOST HOST1 db2 UPDATE DB CFG FOR <SID> USING HADR_REMOTE_SVC <SID>_HADR_1 db2 UPDATE DB CFG FOR <SID> USING HADR_REMOTE_INST db2<sid> db2 UPDATE DB CFG FOR <SID> USING HADR_TIMEOUT 120 db2 UPDATE DB CFG FOR <SID> USING HADR_SYNCMODE ASYNC db2 UPDATE DB CFG FOR <SID> USING HADR_SPOOL_LIMIT 1000 db2 UPDATE DB CFG FOR <SID> USING HADR_PEER_WINDOW 240 db2 UPDATE DB CFG FOR <SID> USING indexrec RESTART logindexbuild ON これらのパラメータは、HADR 関連の情報を両方のデータベースに提供するために必要です。Db2 データベースでは、HADR は以前に設定された各パラメータの値に基づいてアク	

タスク	説明	必要なスキル

	ティブ化されます。パラメータの詳細については、「IBM のドキュメント」を参照してください。
	3. 次のコマンドを使用して、新しく作成したスタンバイデータベースで HADR を最初に起動します。
	`db2 deactivate db <SID>`
	`db2 start hadr on db <SID> as standby`
	4. 次のコマンドを使用して、本番データベースで HADR を起動します。
	`db2 deactivate db <SID>`
	`db2 start hadr on db <SID> as primary`
	5. 本番とスタンバイの Db2 データベースが同期していて、ログ配信が進行中であるかどうかを確認します。
	HADR レプリケーションステータスを監視するには、以下の db2pd コマンドを使用します。
	`db2pd -d <SID> -hadr`
	HADR モニタリングの詳細については、「IBM ドキュ	

タスク	説明	必要なスキル
	メント」 を参照してください。	

DR フェイルオーバータスクをテスト

タスク	説明	必要なスキル
DR テストの本番ビジネスのダウンタイムを計画します。	DR フェイルオーバーシナリオをテストするために、必ず本番環境で必要な業務停止時間を計画するようにします。	SAP ベーシス管理者
テストユーザーを作成します。	DR ホストで検証できるテストユーザー (または任意のテスト変更) を作成して、DR フェイルオーバー後のログの複製を確認します。	SAP ベーシス管理者
コンソールで、本番環境の EC2 インスタンスを停止します。	このステップでは、ディザスタシナリオを想定して不適切なシャットダウンが開始されます。	AWS システム管理者
DR EC2 インスタンスを要件に合わせてスケールアップします。	EC2 コンソールで、DR リージョンのインスタンスタイプを変更します。 1. インスタンスを停止:インスタンスが実行中の場合、そのインスタンスを先に停止する必要があります。EC2 コンソールでインスタンスを選択し、 [停止] を選択します。	SAP ベーシス管理者

タスク	説明	必要なスキル

	2. インスタンスタイプを変更: EC2 コンソールでインスタンスを選択し、[アクション] [インスタンス設定] [インスタンスタイプを変更] を選択します。プライマリインスタンスと一致するインスタンスタイプを選択し、[適用] を選択します。
	3. インスタンスを起動: インスタンスタイプの変更が完了したら、EC2 コンソールからインスタンスを選択して、次に [開始] を選択してインスタンスを起動します。
	4. データベースを削除するには、次のコマンドを使用します。
	`db2start`
	`db2 start HADR on db <SID> as standby`	

タスク	説明	必要なスキル

テイクオーバーを初期化します。	DR システム (host2) から、テイクオーバープロセスを開始し、DR データベースをプライマリとして起動します。
	
	`db2 takeover hadr on database <SID> by force`
	
	オプションとして、以下のパラメータを設定して、インスタンスタイプに基づいてデータベースのメモリ割り当てを自動的に調整できます。INSTANCE_MEMORY の値は、Db2 データベースに割り当てられるメモリの専用部分に基づいて決定できます。
	
	`db2 update db cfg for <SID> using INSTANCE_MEMORY <FIXED VALUE> IMMEDIATE;`
	`db2 get db cfg for <SID> | grep -i DATABASE_MEMORY AUTOMATIC IMMEDIATE;`
	`db2 update db cfg for <SID> using self_tuning_mem ON IMMEDIATE;`
	
	次のコマンドを使用して変更を確認します。
	
	`db2 get db cfg for <SID> | grep -i MEMORY`
		SAP ベーシス管理者

タスク	説明	必要なスキル
	`db2 get db cfg for <SID> | grep -i self_tuning_mem`	
DR リージョンで SAP のアプリケーションサーバーを起動します。	本番システムで作成した AMI を使用して、DR リージョンに「新しい追加のアプリケーションサーバーを起動」します。	SAP ベーシス管理者
SAP アプリケーションを起動する前に検証を行います。	1. `/etc/hosts` および `/etc/fstab` のエントリを検証します。 2. DR システムに `/sapmnt/<SID>/` をマウントします。 3. DRファイルシステム `/sapmnt/<SID>/` が本番環境 `/sapmnt/<SID>/` と同期していることを確認します。 4. `<sid>adm` ユーザーにログインして `R3trans -d` を実行し、`trans.log` ファイルの出力を確認します。`trans.log` ファイルが `R3trans -d` コマンドを実行した同じ場所に生成されます。	AWS 管理者、SAP ベーシス管理者

タスク	説明	必要なスキル

DR システムで SAP アプリケーションを起動します。	<sid>adm ユーザーを使用して、 DR システムで SAP アプリケーションを起動します。次のコードを使用したら、XX が SAP ABAP SAP セントラルサービス (ASCS)を表し、YY がSAPアプリケーションサーバーのインスタンス数を表します。
	`sapconrol -nr XX -function StartService <SID>`
	`sapconrol -nr XX -function StartSystem`
	`sapconrol -nr YY -function StartService <SID>`
	`sapconrol -nr YY -function StartSystem`
		SAP ベーシス管理者

SAP 検証を実行します。	DR テストとして実施され、エビデンスを提供したり、DR 領域へのデータ複製の成功を確認したりします。	テストエンジニア

DR フェイルバックタスクの実行

タスク	説明	必要なスキル
本番環境の SAP サーバーとデータベースサーバーを起動します。	コンソールで、SAP と本番システムのデータベースをホストするEC2インスタンスを起動します。	SAP ベーシス管理者

タスク	説明	必要なスキル

本番データベースを起動し、HADR を設定します。	本番システム (host1) にログインし、以下のコマンドを使用して DB がリカバリモードになっていることを確認します。
	`db2start`
	`db2 start HADR on db P3V as standby`
	`db2 connect to <SID>`
	HADRの状態が connected であることを確認します。レプリケーションステータスが peer であるはずです。
	`db2pd -d <SID> -hadr`
	データベースに不一致がなく、connected と peer のステータスではない場合、現在アクティブなデータベース (DR リージョンの host2)とデータベースを同期(host1 で)するために、バックアップと復元が必要になることがあります。その場合、DB バックアップを host2 DR のリージョンのデータベースから host1 本番リージョンのデータベースに復元します。
		SAP ベーシス管理者

タスク	説明	必要なスキル
データベースを本番リージョンにフェイルバックします。	通常の業務シナリオでは、このステップがスケジュール済みのダウンタイムに実行されます。DR システムで実行されているアプリケーションが停止され、データベースが本番リージョン (リージョン 1) にフェイルバックされ、本番リージョンからのオペレーションが再開されます。 1. DR リージョンの SAP アプリケーションサーバーに口グインし、SAP アプリケーションを停止します。 2. DRシステムから `/sapmnt/<SID>` をアンマウントし、本番システムの `/sapmnt/<SID>` に変更がリバースレプリケートされることを確認します。 3. 本番リージョンのデータベースサーバー (`host1`) に口グインし、テイクオーバーを実行します。 `db2 takeover hadr on database <SID>` 4. HADR のステータスを確認します。`HADR_ROLE` が `host1` の `PRIMARY` で、または `host2` の `StandBy` にあるはずです。	SAP ベーシス管理者

タスク	説明	必要なスキル
	`db2pd -d <SID> -hadr`	
SAP アプリケーションを起動する前に検証を行います。	1. /etc/hosts および /etc/fstab のエントリを検証します。 2. 本番システムに /sapmnt/<SID>/ をマウントします。 3. DR システム /sapmnt/<SID>/ と同期していることを確認します。 4. <sid>adm ユーザーにログインして R3trans -d を実行し、trans.log ファイルの出力を確認します。trans.log ファイルが R3trans -d コマンドを実行した同じ場所に生成されます。	AWS 管理者、SAP ベーシス管理者

タスク	説明	必要なスキル

SAP アプリケーションを起動します。	1. <sid>adm ユーザーを使用して、本番システムで SAP アプリケーションを起動します。次のコードを使用します。その内、XX が SAP ASCS サーバーのインスタンス数を表し、YY がSAP アプリケーションサーバーのインスタンス数を表します。
	`sapconrol -nr XX -function StartService <SID>`
	`sapconrol -nr XX -function StartSystem`
	`sapconrol -nr YY -function StartService <SID>`
	`sapconrol -nr YY -function StartSystem`
	2. アプリケーションサーバーが使用可能であることを確認するには、SAP にログインし、SICK と SM51 のトランザクションを使用してチェックを行います。
		SAP ベーシス管理者

トラブルシューティング

問題	ソリューション
HADR 関連の問題をトラブルシューティングするためのキーログファイルとコマンド	• `db2 get db cfg | grep -i hadr` • `db2pd -d sid -hadr`

問題	ソリューション
	• Db2diag.log (このファイルは通常 db2dump ディレクトリにあり、db2dump パスがパラメータ DIAGPATH によって定義されます)。
Db2 UDB の HADR 問題のトラブルシューティングに関する SAP ノート	「SAP ノート 1154013-DB6:HADR 環境のDBの問題」 を参照してください。(このノートにアクセスするには SAP ポータルの認証情報が必要です)。

関連リソース

- 「AWS 上の Db2 データベースのディザスタリカバリアプローチ」 (ブログ記事)
- 「SAP on AWS — ペースメーカー搭載の IBM Db2 HADR」
- 「DB2 データベース間で HADR レプリケーションをセットアップするステップバイステップの手順」
- 「DB2 HADR ウィキ」

追加情報

このパターンを使用して、Db2 データベースで稼働している SAP システムのディザスタリカバリシステムを設定できます。ディザスタの時、定義された目標復旧時間 (RTO) と目標復旧時点 (RPO) の要件の範囲でビジネスを継続できる必要があります:

- RTO とは、サービスが中断してから復旧するまでに経過した時間の、許容される最大値のことです。これにより、サービスが使用不可のときに許容される時間枠が決まります。
- RPO とは、データが最後に復旧した時点を起点とする経過時間の、許容される最大値のことです。これにより、最後の回復時点からサービスが中断されるまでの間に許容できるデータ損失の程度が決まります。

HADR に関するよくある質問については、「SAP ノート #1612105-DB6: Db2 高可用性ディザスタリカバリ (HADR) に関する FAQ」 を参照してください。(このノートにアクセスするには SAP ポータルの認証情報が必要です)。

Terraform を使用してデータベース移行用の CI/CD パイプラインを設定する

Amazon Web Services、Rahul Sharad Gaikwad 博士、Ashish Bhatt、Aniket Dekate、Ruchika Modi、Tamilselvan P、Nadeem Rahaman、Aarti Rajput、Naveen Suthar

概要

このパターンでは、信頼性が高く自動化された方法でデータベース移行を管理するための継続的インテグレーションと継続的デプロイ (CI/CD) パイプラインを確立します。Infrastructure as Code (IaC) ツールである Terraform を使用して、必要なインフラストラクチャのプロビジョニング、データの移行、スキーマの変更のカスタマイズを行うプロセスについて説明します。

具体的には、このパターンでは、オンプレミスの Microsoft SQL Server データベースを AWSの Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) に移行する CI/CD パイプラインを設定します。このパターンを使用して、仮想マシン (VM) または別のクラウド環境にある SQL Server データベースを Amazon RDS に移行することもできます。

このパターンは、データベースの管理とデプロイに関連する以下の問題に対処します。

- 手動のデータベースデプロイは時間がかかり、エラーが発生しやすく、環境間の一貫性がありません。
- インフラストラクチャのプロビジョニング、データ移行、スキーマの変更を調整することは、複雑で管理が難しい場合があります。
- 本稼働システムでは、データの整合性を確保し、データベースの更新中のダウンタイムを最小限に抑えることが重要です。

このパターンには次の利点があります。

- データベース移行用の CI/CD パイプラインを実装することで、データベースの変更の更新とデプロイのプロセスを合理化します。これにより、エラーのリスクが軽減され、環境間の一貫性が確保され、ダウンタイムを最小限に抑えられます。
- 信頼性、効率、連携の向上に役立ちます。市場投入までの時間を短縮し、データベースの更新中のダウンタイムを減らすことができます。
- データベース管理に最新の DevOps プラクティスを採用しやすくなります。これにより、ソフトウェアのデリバリープロセスの俊敏性、信頼性、効率性が向上します。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブな AWS アカウント
- ローカルマシンにインストールされた Terraform 0.12 以降 (手順については、Terraform のドキュメントを参照してください)
- HashiCorp の Terraform AWS Provider バージョン 3.0.0 以降 (このプロバイダーの GitHub リポジトリを参照)
- 最小特権 AWS Identity and Access Management (IAM) ポリシー (ブログ記事「最小特権 IAM ポリシーを記述するためのテクニック」を参照)

アーキテクチャ

このパターンでは、データベース移行プロセス用の完全なインフラストラクチャを提供する次のアーキテクチャを実装します。

このアーキテクチャの詳細は以下のとおりです。

- ソースデータベースは、オンプレミスか、仮想マシン (VM) 上にあるか、別のクラウドプロバイダーによってホストされている SQL Server データベースです。この図は、ソースデータベースがオンプレミスデータセンターにあることを前提としています。
- オンプレミスデータセンターと AWS は、VPN または AWS Direct Connect 接続を介して接続されます。これにより、ソースデータベースと AWS インフラストラクチャ間の安全な通信が可能になります。
- ターゲットデータベースは、データベースプロビジョニングパイプラインを使用して の仮想プライベートクラウド (VPC) AWS 内でホストされる Amazon RDS データベースです。
- AWS Database Migration Service (AWS DMS) はオンプレミスデータベースを にレプリケートします AWS。これは、ソースデータベースのターゲットデータベースへの複製を設定するために使用されます。

次の図は、さまざまなレベルのデータベース移行プロセスでセットアップされたインフラストラクチャを示しています。これには、プロビジョニング、 AWS DMS セットアップ、検証が含まれます。

このプロセスでは、次のことが行われます。

- 検証パイプラインはすべてのチェックを検証します。必要なすべての検証が完了すると、統合パイプラインは次のステップに進みます。
- DB プロビジョニングパイプラインは、データベース用に提供された Terraform コードに対して Terraform アクションを実行するさまざまな AWS CodeBuild ステージで構成されます。これらのステップが完了すると、ターゲット AWS アカウントにリソースがデプロイされます。
- AWS DMS パイプラインは、テストを実行し、IaC を使用して移行を実行するための AWS DMS インフラストラクチャをプロビジョニングするさまざまな CodeBuild ステージで構成されます。

ツール

AWS のサービス および ツール

- AWS CodeBuild はフルマネージド型の継続的統合サービスであり、このサービスにより、ソースコードをコンパイルし、テストを実行し、デプロイ可能なソフトウェアパッケージを作成できます。
- AWS CodePipeline はフルマネージド型の継続的デリバリーサービスで、アプリケーションとインフラストラクチャの更新を迅速かつ高い信頼性で行うために、パイプラインのリリースを自動化します。
- Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) を使用して、 AWS クラウドでリレーショナルデータベースをセットアップ、運用、スケーリングできます。
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、スケーラビリティ、データ可用性、セキュリティ、パフォーマンスを提供するオブジェクトストレージサービスです。
- AWS Database Migration Service (AWS DMS) を使用すると、データストアを に移行する AWS クラウド か、クラウドとオンプレミスのセットアップの組み合わせ間で移行できます。

その他のサービス

- Terraform は HashiCorp の IaC ツールであり、クラウドおよびオンプレミスのリソースの作成と管理を支援します。

コードリポジトリ

このパターンのコードは、GitHub 内の Database Migration DevOps Framework using Terraform samples リポジトリで入手できます。

ベストプラクティス

- データベース移行の自動テストを実装して、スキーマの変更とデータの整合性の正確性を確認します。これには、ユニットテスト、統合テスト、エンドツーエンドテストが含まれます。
- データベースの堅牢なバックアップおよび復元戦略を、特に移行前に実装します。これにより、データの整合性が確保され、障害が発生した場合にフォールバックオプションが提供されます。
- 移行中に障害や問題が発生した場合にデータベースの変更を元に戻すための堅牢なロールバック戦略を実装します。これには、以前のデータベースの状態にロールバックしたり、個々の移行スクリプトを元に戻したりすることが含まれます。
- データベース移行の進行状況とステータスを追跡するため、モニタリングとログ記録のメカニズムを設定します。これにより、問題をすばやく特定して解決できます。

エピック

ローカルワークステーションをセットアップする

タスク	説明	必要なスキル
ローカルワークステーションに Git をセットアップして構成します。	Git ドキュメントの手順に従って、ローカルワークステーションに Git をインストールして設定します。	DevOps エンジニア
プロジェクトフォルダを作成し、GitHub リポジトリからファイルを追加します。	1. このパターン用の GitHub リポジトリを開きます。 2. [Code] を選択してクローンオプションを表示し、[HTTPS] タブで提示されている URL をコピーします。 3. ワークステーションでプロジェクトのフォルダを作成します。 4. ターミナルを開き、このフォルダに移動します。	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル

	5. GitHub リポジトリのクローンを作成します。
	`git clone <github-repository-url>`
	この場合、`<github-repository-url>` はステップ 2 でコピーした URL を指します。
	6. クローン作成が完了したら、プロジェクトフォルダのクローンされたリポジトリに移動します。
	`cd <folder-name>/aws-terraform-db-migration-framework-samples`
	7. 選択した統合開発環境 (IDE) でこのプロジェクトを開きます。	

ターゲットアーキテクチャをプロビジョニングする

タスク	説明	必要なスキル
必須パラメータを更新します。	`ssm-parameters.sh` ファイルには、必要な AWS Systems Manager パラメータがすべて保存されます。これらのパラメータは、プロジェクトのカスタム値で設定できます。	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	ローカルワークステーションの `setup/db-ssm-params` フォルダで、`ssm-parameters.sh` ファイルを開き、CI/CD パイプラインを実行する前にこれらのパラメータを設定します。	
Terraform の設定を初期化します。	`db-cicd-integration` フォルダで次のコマンドを入力し、Terraform 設定ファイルを含む作業ディレクトリを初期化します。 `terraform init`	DevOps エンジニア
Terraform プランをプレビューしてください。	Terraform プランを作成するには、以下のコマンドを入力します。 `terraform plan -var-file="terraform.sample"` Terraform は設定ファイルを評価して、宣言されたリソースのターゲット状態を判断します。次に、ターゲットの状態を現在の状態と比較し、プランを作成します。	DevOps エンジニア
プランを検証してください。	プランを確認し、ターゲットの AWS アカウントアカウントで必要なアーキテクチャが設定されていることを確認します。	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
ソリューションのデプロイ	1. 次のコマンドを入力してプランを適用します。 `terraform apply -var-file="terraform.sample"` 2. yes を入力して確定します。Terraform は、構成ファイルに宣言されている目標状態を達成するために、インフラストラクチャを作成、更新、または破棄します。シーケンスの詳細については、このパターンの「アーキテクチャ」セクションを参照してください。	DevOps エンジニア

デプロイメントを確認する

タスク	説明	必要なスキル
デプロイを検証する。	`db-cicd-integration` パイプラインのステータスを確認して、データベースの移行が完了していることを確認します。 1. にサインインし AWS マネジメントコンソール、AWS CodePipeline コンソールを開きます。	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	2. ナビゲーションペインで [Pipelines] (パイプライン) を選択します。 3. db-cicd-integration パイプラインを選択します。 4. パイプライン実行が正常に完了したことを検証します。	

使用後にインフラストラクチャをクリーンアップする

タスク	説明	必要なスキル
インフラストラクチャをクリーンアップします。	1. プロジェクトが完了したら、コマンドを使用して、作成したインフラストラクチャをクリーンアップします。 `terraform destroy --var-file=terraform.sample` 2. yes を入力して確定します。	DevOps エンジニア

関連リソース

AWS ドキュメント

- Terraform 製品の開始方法

Terraformのドキュメント

- Terraform のインストール
- Terraform のバックエンド設定
- Terraform AWS プロバイダーのドキュメント

FSx for Windows File Server を使用して Amazon EC2 で Microsoft SQL Server フェイルオーバークラスターをセットアップする

Amazon Web Services、Sweta Krishna および Ramesh Babu Donti

概要

フェイルオーバークラスターインスタンス (FCI) を備えた Microsoft SQL Server Standard Edition は、SQL Server Enterprise よりもコスト効率の高い代替手段を提供できます。SQL FCI をセットアップするには、ノード間の共有ファイルストレージが必要です。Amazon FSx for Windows File Serverは、アベイラビリティーゾーン間で自動的かつ同期的にレプリケートする、フルマネージドストレージを提供します。Amazon FSx は、汎用ファイル共有用の組み込みデータ重複排除を使用してストレージコストを削減し、サードパーティーソリューションを維持する必要性を排除します。Amazon FSx は以下の内容もサポートします。

- 前払い料金や契約は不要で、使用した分だけ支払います。
- FSx を使用して FCI を手動でセットアップし、共有ストレージにします。
- SQL クラスターのファイル共有監視手段に FSx を使用します。
- Amazon FSx for Windows File Server は、継続的に利用可能なファイル共有のための Server Message Block (SMB) 3.0 をサポートしており、SQL Server FCI のデプロイに適しています。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブな AWS アカウント。
- Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) リソース、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンス、セキュリティグループ、および AWS Identity and Access Management (IAM) ロールを作成および管理するためのアクセス許可。
- AWS Managed Microsoft AD または独自のオンプレミス Active Directory。
- フェイルオーバークラスターをセットアップするために必要なアクセス許可を持つ Active Directory ドメインユーザー。
- 安全なハイブリッド接続のための SQL Server FCI および Microsoft Active Directory ポートのセキュリティグループルール。
- SQL ノード間で適切なアクセス許可が設定された、Active Directory for SQL Server のサービスアカウント。

- フェイルオーバークラスター内の Amazon FSx for Windows File Server。
- SQL Server インストールバイナリ。

制限事項

- 一部の AWS のサービス は、すべてで利用できるわけではありません AWS リージョン。利用可能なリージョンについては、「AWS のサービス (リージョン別)」を参照してください。特定のエンドポイントについては、「Service endpoints and quotas」ページから、サービスのリンクを選択してご確認ください。

製品バージョン

- Amazon EC2 for Windows Server 2012 R2 以降
- 現在のすべての Windows Server バージョンを含む Amazon FSx for Windows File Server
- 共有ストレージの代替手段としての Amazon FSx for NetApp ONTAP
- SQL Server 2012/2016/2019/2022

アーキテクチャ

テクノロジースタック

- Amazon EC2
- Amazon FSx for Windows File Server
- Amazon VPC
- AWS Directory Service
- AWS Systems Manager
- IAM

ターゲットアーキテクチャ

次の図は、Amazon FSx for Windows File Server を使用した Amazon EC2 での Microsoft SQL Server FCI のアーキテクチャの概要を示しています。

ネットワークインフラストラクチャ

- Amazon VPC は、3 つのアベイラビリティーゾーンにまたがるネットワークコンテナを提供します。
- プライベートサブネットは、リソースをデプロイするために、各アベイラビリティーゾーンに分離されたサブネットを提供します。

コンピューティングレイヤー

- Amazon EC2 には、Windows Server フェイルオーバークラスター (WSFC) の一部としてアベイラビリティーゾーン 1 にデプロイされた SQL Server クラスターノード 1 が含まれています。
- Amazon EC2 には、WSFC の一部としてアベイラビリティーゾーン 2 にデプロイされた SQL Server クラスターノード 2 が含まれています。
- WSFC クラスターは、フェイルオーバー機能のために両方の SQL Server ノードを接続します。

Amazon FSx for Windows File Server のストレージレイヤー

マルチ AZ FSx デプロイ (アベイラビリティーゾーン 1 と 2 にまたがる)

- アベイラビリティーゾーン 1 のプライマリ FSx ファイルシステムは、アクティブな SQL Server データとログファイルをホストします。
- アベイラビリティーゾーン 2 のセカンダリ FSx ファイルシステムは、自動フェイルオーバー機能を提供します。
- SQL Server データベースの両方のクラスターノードからアクセスできる、SMB ファイル共有 (\\fsx.domain\sqlshare)。

シングル AZ FSx デプロイ (AZ3 内)

- アベイラビリティーゾーン 3 の Amazon FSx ファイルサーバー監視は、クラスタークォーラム監視として機能します。
- ファイル共有監視 (`\\fsx.domain\witness`) はクラスタークォーラムを維持し、スプリットブレインのシナリオを防止します。

ディレクトリサービス

- AWS Managed Microsoft AD は、クラスター機能に必要な Windows 認証とドメインサービスを提供します。

高可用性機能

- マルチ AZ コンポーネントは、アベイラビリティーゾーン間で耐障害性を提供します。
- FSx スタンバイファイルサーバーは、プライマリサーバーに障害が発生した場合に自動フェイルオーバーを提供します。
- ファイル共有監視は、アベイラビリティーゾーン 3 でクラスタークォーラム管理を提供し、障害発生時にクラスターが適切に機能するようにします。
- ドメインは、シームレスな Windows 認証 AWS Managed Microsoft AD のために と統合されています。

ツール

AWS のサービス

- Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) は、 AWS クラウドでスケーラブルなコンピューティング容量を提供します。仮想サーバーを必要な数だけ起動して、迅速にスケールアップまたはスケールダウンができます。
- Amazon FSx は、業界標準の接続プロトコルをサポートし、 AWS リージョン全体で高い可用性とレプリケーションを提供するファイルシステムを提供します。
- Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) は、定義した仮想ネットワークに AWS リソースを起動するのに役立ちます。この仮想ネットワークは、ユーザー自身のデータセンターで運用されていた従来のネットワークと似ていますが、 AWSのスケーラブルなインフラストラクチャを使用できるという利点があります。
- AWS Directory Service for Microsoft Active Directory は、ディレクトリ対応のワークロードと AWS リソースが で Microsoft Active Directory を使用できるようにします AWS クラウド。
- AWS Identity and Access Management (IAM) は、誰を認証し、誰に使用する権限を付与するかを制御することで、 AWS リソースへのアクセスを安全に管理するのに役立ちます。
- AWS Systems Manager は、 AWS クラウドで実行されるアプリケーションとインフラストラクチャの管理に役立ちます。これにより、アプリケーションとリソースの管理が簡素化され、運用上の問題を検出して解決する時間を短縮し、 AWS リソースを大規模に安全に管理できます。

ベストプラクティス

- データベースインスタンスをプライベートサブネットに配置して、インターネットからパブリックにアクセスできないようにしながら、 に接続 AWS のサービス して更新を実行できるようにします。
- 一般的なベストプラクティスについては、「Best Practices for Deploying Microsoft SQL Server on Amazon EC2」を参照してください。
- PowerShell を使用して Amazon FSx for Windows File Server を管理するには、「Administering FSx for Windows file systems」を参照してください。

エピック

SQL Server 用の Amazon EC2 ノードを作成および設定する

タスク	説明	必要なスキル
名前とタグを追加します。	1. で AWS マネジメントコンソール、Amazon EC2 に移動します。 2. [インスタンスを起動] を選択します。 3. 必要なタグを追加します。	DBA
Windows AMI を選択します。	SQL Server の要件を満たす Windows 用の Amazon マシンイメージ (AMI) を選択します。	DBA
インスタンスのタイプを選択します。	要件を満たす Amazon EC2 インスタンスタイプを選択します。	DBA
キーペアを使用します。	キーペアを使用すると、インスタンスに安全に接続できます。インスタンスを起動する前に、選択したキーペアにア	DBA

タスク	説明	必要なスキル
	クセスできることを確認してください。	
ネットワーク設定を構成します。	1. Active Directory の設定に使用した VPC を選択します。 2. VPC とプライベートサブネットを選択します。 3. 既存のセキュリティグループを選択します。セキュリティグループがない場合は、[セキュリティグループを作成] を選択します。	DBA
[ネットワークの詳細設定] を設定します。	1. [ネットワークの詳細設定] を選択します。 2. セカンダリ IP を選択します。 3. [自動で割り当てる] チェックボックスをオンにして、サブネットからセカンダリ IP を割り当てます。	DBA
ストレージを設定します。	必要な合計ストレージを設定し、必要なストレージタイプを選択します。	DBA

タスク	説明	必要なスキル
高度な詳細を設定し、インスタンスを起動します。	1. ディレクトリリストから Active Directory ドメインを選択します。 2. `AmazonSSMManagedInstanceCore` と `AmazonSSMDirectoryServiceAccess` のポリシーがアタッチされた IAM ロールを選択します。 3. (オプション) その他の利用可能なオプションを設定します。 4. インスタンスを起動します。	DBA
ノード 2 を作成します。	これらのステップを繰り返して、ノード 2 を作成して設定します。	DBA

ノード 1 と 2 に Windows Server フェイルオーバークラスターをインストールして設定する

タスク	説明	必要なスキル
ノード 1 にログインします。	管理者として、Windows Amazon EC2 インスタンスにログインします。	DBA
ノード 1 に FCI 機能をインストールします。	1. PowerShell で、次のスクリプトを実行します。 `Install-WindowsFeature -Name Failover-`	DBA

タスク	説明	必要なスキル
	`Clustering -IncludeM anagementTools` 1. インストール後、未完了の Windows 更新プログラムをチェックしてインストールします。 2. インスタンスを再起動します。	
ノード 2 にログインします。	管理者として、Windows Amazon EC2 インスタンスにログインします。	DBA
ノード 2 に FCI 機能をインストールします。	1. PowerShell で、次のスクリプトを実行します。 `Install-WindowsFea ture -Name Failover- Clustering -IncludeM anagementTools` 1. インストール後、未完了の Windows 更新プログラムをチェックしてインストールします。 2. インスタンスを再起動します。	DBA

タスク	説明	必要なスキル
新しいノードをクラスターに追加します。	1. リモートデスクトップを使用してノード 1 に接続し、[サーバーマネージャーの起動] を選択します。 2. [ツール] メニューで、[Failover Cluster Manager] を選択します。 3. [管理] の [Failover Cluster Manager] ペインで、[クラスターを作成] を選択して [クラスター作成ウィザード] を開きます。 4. [開始する前に] ページで [次へ] をクリックします。 5. [サーバーを選択] ページが表示された場合は、[名前を入力] フィールドで [参照] を選択してサーバーを検索し、[追加] を選択します。追加するサーバーごとにこのステップを繰り返し、[次へ] を選択します。 6. [クラスターを管理するアクセスポイント] ページで、クラスターを選択し、[次へ] を選択します。 7. [確認] ページには、クラスター名、ノード、およびその他のドメイン情報が表示されます。これらの詳細を確認し、[次へ] を選択します。	DBA

タスク	説明	必要なスキル
	8. [概要] ページで、FCI が正常に作成されたことを確認します。警告やエラーがある場合は、概要出力を表示するか、[レポートを表示] を選択します。 9. [Finish] を選択してください。 10.クラスターが設定されると、システムに [クラスター作成ウィザードを完了しました] と表示されます。 11.ノード 2 に対してこれらのステップを繰り返します。	

タスク	説明	必要なスキル
クラスターをオンラインにします。	クラスターをオンラインにするには、両方のノードの静的 IP アドレスを更新します。 1. クラスターオブジェクトの名前を選択します。 2. コンテキスト (右クリック) メニューを開き、[プロパティ] を選択します。 3. EC2 インスタンスからサブネットと未使用のセカンダリ IP アドレスを選択します。 4. セカンダリ IP アドレスを更新した後、コンテキスト (右クリック) メニューを開き、[クラスターオブジェクト名] を選択します。 5. [オンラインにする] を選択します。	DBA
クラスターを検証します。	[Failover Cluster Manager] に移動し、クラスターコアリソースがオンラインであることを確認します。	DBA

ノード 1 と 2 に SQL Server をインストールする

タスク	説明	必要なスキル
サーバーにログインします。	管理者として Amazon EC2 インスタンスにログインします。	DBA

タスク	説明	必要なスキル
SQL バイナリをマウントします。	1. [SQL Server Installation Center] を起動し、[インストール] を選択します。 2. [新しい SQL Server フェイルオーバークラスターのインストール] を選択します。 3. [セットアップファイル] まで、プロンプトに従って進みます。 4. [グローバルルール] ダイアログボックスで、すべてのチェックが成功したことを確認します。 5. [フェイルオーバークラスタールールのインストール] ダイアログボックスで、すべてのチェックが成功したことを確認します。続行する前に警告がある場合は対処してください。 6. [機能の選択] ダイアログボックスで、[データベースエンジンサービス] と [クライアントツールの接続] のチェックボックスをオンにします。 7. [機能ルール] ダイアログボックスで、すべてのルールが合格したことを確認します。 8. [インスタンス設定] ダイアログボックスに、SQL	

タスク	説明	必要なスキル
	Server ネットワークの名前を入力します。 9. [クラスターリソース] グループで、リソースグループの名前を指定します。ドロップダウンリストからグループを選択するか、カスタム名を入力します。 10[クラスターネットワーク] の設定ダイアログボックスで、[IPv4] をオンにし、[DHCP] をオフにします。各ノードに対してセカンダリプライベート IP アドレスを指定します。 11[サーバー設定] ダイアログボックスで、以下を行います。 • [サービスアカウント] タブで、SQL Server の SQL Service アカウント名と認証情報に関する必要な詳細を指定します。 • エージェントとデータベースエンジンの [スタートアップ] が [手動] に設定されていることを確認します。 • [SQL Server データベースエンジンサービスにボリュームメンテナンスタスクを実行する特権の付与] チェックボックスをオンにします。これによ	

タスク	説明	必要なスキル
	り、SQL Server のファイルの即時初期化が可能になります。 12[データベースエンジン設定] ダイアログボックスで、以下を行います。 • [Windows 認証モード] の [サーバー設定] タブで、[認証モード] が選択されていることを確認します。 • [データディレクトリ] タブで、データ、ログ、tempdb、およびバックアップファイルの Amazon FSx パスの場所を指定します (.mdf ファイルの場合は `\\fsx.domain\sqlshare\data` 、.ldf ファイルの場合は `\\fsx.domain\sqlshare\logs` など)。 13[機能設定] ルールのダイアログボックスで、すべてのチェックが成功したことを確認し、[次へ] を選択します。 14[インストール準備完了] ダイアログボックスで、すべての設定を確認します。 15[インストール] を選択してインストールを続行します。	

タスク	説明	必要なスキル
	16[完了] ダイアログボックスで、[閉じる] を選択します。	

タスク	説明	必要なスキル
フェイルオーバークラスターにノード 2 を追加します。	1. [SQL Server Installation Center] に移動します。 2. [インストール] を選択します。 3. [SQL Server フェイルオーバークラスターにノードを追加] を選択し、[クラスターノードの設定] まで、プロンプトに従って進みます。 4. [クラスターノードの設定] ダイアログボックスで、[IPv4] をオンにし、[DHCP] をオフにします。 5. ノード 2 の IP アドレスを追加します。 6. [サービスアカウント] で、ノード 1 と 2 の詳細が一致していることを確認します。 7. 対応する SQL Server サービスアカウントの認証情報を指定します。 8. [機能ルール] ダイアログボックスで、すべてのチェックが成功したことを確認します。 9. [次へ] を選択し、残りのプロンプトの指示に従います。	DBA

タスク	説明	必要なスキル
	10[インストール] を選択してインストールを続行します。 11[完了] ダイアログボックスで、[閉じる] を選択します。	

Amazon FSx ファイル共有監視を設定する

タスク	説明	必要なスキル
クォーラム設定を構成します。	1. RDP を使用して、Amazon EC2 インスタンスに接続します。 2. [Failover Cluster Manager] に移動します。 3. クラスターのコンテキスト (右クリック) メニューを開き、[その他のアクション] を選択します。 4. [クラスタークォーラム設定を構成] を選択します。 5. クォーラム設定を構成します。	DBA
DNS の詳細を取得します。	Amazon FSx コンソールで、[マネージド AD]、[アタッチ] の順に選択します。DNS は次の形式である必要があります。`\\example.example.net\share`	DBA

タスク	説明	必要なスキル
ファイル共有監視を設定します。	[Amazon FSx ファイル共有パス]、[完了] の順に選択します。	DBA

関連リソース

AWS リソース

- Amazon FSx for Windows File Server (ビデオ)
- Deep dive on Amazon FSx for Windows File Server (ビデオ)
- Amazon EBS マルチアタッチを使用して SQL Server フェイルオーバークラスターを Windows Server にデプロイする方法 (AWS ブログ記事)
- Amazon FSx for Windows File Server を使用して Microsoft SQL Server の高可用性デプロイを簡素化する (AWS ブログ記事)
- Amazon FSx for NetApp ONTAP を使用した SQL Server の高可用性デプロイ (AWS ブログ記事)
- 「Microsoft SQL Server で FSx for Windows File Server を使用する」
- FSx for Windows File Server とは

その他のリソース

- フェイルオーバークラスターを作成する

追加情報

ファイル共有監視を設定する

Amazon FSx セキュリティグループにインバウンド接続を許可するルールを追加して、両方のノードからファイルシステムに接続していることを確認します。SMB ポートを許可する必要があります。例えば、DNS 名が `\\example.example.com\share` の場合は `\\example.example.com\share` を使用します。Always On 可用性クラスターのファイル共有監視にも同じ値を使用します。ファイル共有監視を設定するには、次の手順を実行します。

1. RDP を使用して、Amazon EC2 インスタンスに接続します。
2. [Failover Cluster Manager] に移動します。

3. コンテキスト (右クリック) メニューを開き、[その他のアクション] を選択します。
4. [クラスタークォーラム設定を構成] を選択します。
5. [次へ] を選択します。
6. [クォーラム設定] を選択し、ファイル共有監視を設定します。
7. DNS 名を指定します。
8. 概要を確認し、[完了] を選択します。ファイル共有監視は、[クラスターコア] リソースセクションでオンラインになっている必要があります。

Amazon RDS Custom でアクティブスタンバイデータベースを使用して Oracle E-Business Suite の HA/DR アーキテクチャを設定する

Simon Cunningham、Jaydeep Nandy、Nitin Saxena、Amazon Web Services

概要

このパターンでは、Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) Custom で Amazon RDS Custom リードレプリカデータベースを別の Amazon Web Services (AWS) アベイラビリティーゾーンに設定し、それをアクティブなスタンバイデータベースに変換することで、高可用性 (HA) とディザスタリカバリ (DR) を実現する Oracle E-Business ソリューションを構築する方法について説明します。Amazon RDS Custom リードレプリカの作成は、AWS マネジメントコンソールを通じて完全に自動化されています。

このパターンでは、HA/DR アーキテクチャの一部にもなり得るアプリケーション層や共有ファイルシステムを追加する手順については説明していません。これらのトピックの詳細については、Oracle サポートに関する注意事項の 1375769.1、1375670.1、および 1383621.1 (セクション 5、「クローニングの詳細オプション」) を参照してください。(アクセスには Oracle サポートアカウントが必要です。)

E-Business Suite システムを Amazon Web Services (AWS) の単層、シングル AZ アーキテクチャに移行するには、「Oracle E-Business Suite を Amazon RDS Custom に移行」というパターンを参照してください。

Oracle E-Business Suite は、財務、人事、サプライチェーン、製造などの企業全体のプロセスを自動化するためのエンタープライズリソースプランニング (ERP) ソリューションです。クライアント、アプリケーション、データベースという 3 層のアーキテクチャで構成されています。以前は、E-Business Suite データベースを自己管理型の Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスで実行する必要がありましたが、Amazon RDS Custom の恩恵を受けることができるようになりました。

前提条件と制限

前提条件

- Amazon RDS Custom にインストールされている既存の E-Business Suite。「Oracle E-Business Suite を Amazon RDS Customに移行」のパターンを参照してください。

- リードレプリカを読み取り専用に変更し、それを使用してレポートをスタンバイにオフロードする場合は、「Oracle Active Data Guardデータベースライセンス」（Oracle Technology の商用価格表を参照）が必要です。

制限事項

- Amazon RDS Custom 上の Oracle データベースに関する制限とサポートされていない構成
- Amazon RDS Custom for Oracle リードレプリカに関連する制限

製品バージョン

Amazon RDS Custom がサポートする Oracle Database のバージョンとインスタンスクラスについては、「Amazon RDS Custom for Oracle の要件と制限」を参照してください。

アーキテクチャ

次の図は、アクティブ/パッシブのセットアップに複数のアベイラビリティーゾーンとアプリケーション層を含む E-Business Suite on AWS の代表的なアーキテクチャを示しています。データベースは Amazon RDS Custom DB インスタンスと Amazon RDS Custom リードレプリカを使用します。リードレプリカは Active Data Guard を使用して、別のアベイラビリティーゾーンに複製します。リードレプリカを使用して、プライマリデータベースの読み取りトラフィックをオフロードし、またはレポートを作成することもできます。

詳細については、Amazon RDS ドキュメントの「Amazon RDS Custom for Oracle 用リードレプリカの使用」を参照してください。

Amazon RDS Custom リードレプリカは、デフォルトではマウント状態で作成されます。ただし、読み取り専用のワークロードの一部をスタンバイデータベースにオフロードしてプライマリデータベースの負荷を軽減したい場合は、「エピック」セクションの手順に従って、マウントされたレプリカのモードを手動で読み取り専用に変更できます。一般的な使用例は、スタンバイデータベースからレポートを実行することです。読み取り専用に変更するには、アクティブ/スタンバイデータベースライセンスが必要です。

AWS でリードレプリカを作成すると、システムは Oracle Data Guard ブローカーを内部で使用します。 この設定は、以下のように自動的に生成され、最大パフォーマンスモードで設定されます。

```
DGMGRL> show configuration
```

```
Configuration - rds_dg
  Protection Mode: MaxPerformance
  Members:
  vis_a - Primary database
    vis_b - Physical standby database
Fast-Start Failover: DISABLED
Configuration Status:
SUCCESS   (status updated 58 seconds ago)
```

ツール

AWS サービス

- 「Amazon RDS Custom for Oracle」は、基盤となるオペレーティングシステムとデータベース環境へのアクセスを必要とするレガシーアプリケーション、カスタムアプリケーション、パッケージアプリケーション向けのマネージドデータベースサービスです。データベース管理のタスクとオペレーションを自動化し、データベース管理者としてデータベース環境とオペレーティングシステムへのアクセスおよびカスタマイズを可能にします。

その他のツール

- Oracle Active Data Guard は、スタンバイデータベースの作成と管理に役立ちます。このパターンでは、Oracle Data Guard を使用して Amazon RDS Custom 上にアクティブ スタンバイデータベースを設定します。

エピック

リードレプリカの作成

タスク	説明	必要なスキル
Amazon RDS Custom DB インスタンスのリードレプリカを作成します。	リードレプリカを作成するには、「Amazon RDS ドキュメント」の指示に従い、作成した Amazon RDS Custom DB インスタンス (「前提条件」セクションを参照) をソースデータベースとして使用します。	DBA

タスク	説明	必要なスキル
	デフォルトでは、Amazon RDS Custom リードレプリカは物理スタンバイとして作成され、マウントされた状態になります。これにより、Oracle Active Data Guard ライセンスへのコンプライアンスが確保されます。リードレプリカを読み取り専用モードに変換するには、次の手順に従います。	

リードレプリカを読み取り専用のアクティブスタンバイに変更します。

タスク	説明	必要なスキル
Amazon RDS Custom リードレプリカに接続します。	以下のコマンドを使用して、物理スタンバイデータベースをアクティブスタンバイデータベースに変換します。 **Important** これらのコマンドには、Oracle のアクティブスタンバイライセンスが必要です。ライセンスを取得するには、Oracle の担当者にお問い合わせください。 `$ sudo su - rdsdb`	DBA

タスク	説明	必要なスキル
	-bash-4.2$ sql SQL> select process,s tatus,sequence# from v $managed_standby; PROCESS STATUS SEQUENCE# --------- ------------ ---------- ARCH CLOSING 3956 ARCH CONNECTED 0 ARCH CLOSING 3955 ARCH CLOSING 3957 RFS IDLE 0 RFS IDLE 3958 MRP0 APPLYING_LOG 3958 SQL> select name, database_role, open_mode from v $database; NAME DATABASE_ ROLE OPEN_MODE --------- --------- ------- --------- ----------- VIS PHYSICAL STANDBY MOUNTED SQL> alter database recover managed standby database cancel; Database altered. Open the standby database	

タスク	説明	必要なスキル

	`SQL> alter database open;`
	`Database altered.`
	`SQL> select name, database_role, open_mode from v$database;`
	
	`NAME DATABASE_ROLE OPEN_MODE`
	`--------- ---------- ----------`
	`VIS PHYSICAL STANDBY READ ONLY`	

リアルタイムログを適用することで、メディアリカバリを開始します。	リアルタイムログ適用機能を有効にするには、以下のコマンドを使用します。これらのコマンドはスタンバイ (リードレプリカ) をアクティブスタンバイデータベースとして変換して検証するため、接続して読み取り専用クエリを実行できます。
	
	`SQL> alter database recover managed standby database using current logfile disconnect from session;`
	`Database altered`
		DBA

タスク	説明	必要なスキル

データベースのステータスをチェックします。	データベースのステータスを確認するには、次のコマンドを使用します。
	
	`SQL> select name, database_role, open_mode from v$database;`
	`NAME DATABASE_ROLE OPEN_MODE`
	`--------- ---------- ---------- ----------`
	`VIS PHYSICAL STANDBY READ ONLY WITH APPLY`
		DBA

タスク	説明	必要なスキル

REDO 適用モードをチェックします。	REDO 適用モードを確認するには、次のコマンドを使用します。
	
	`SQL> select process,status,sequence# from v$managed_standby;`
	`PROCESS STATUS SEQUENCE#`
	`--------- ------------ ----------`
	`ARCH CLOSING 3956`
	`ARCH CONNECTED 0`
	`ARCH CLOSING 3955`
	`ARCH CLOSING 3957`
	`RFS IDLE 0`
	`RFS IDLE 3958`
	`MRP0 APPLYING_LOG 3958`
	
	`SQL> select open_mode from v$database;`
	`OPEN_MODE`
	`--------------------`
	`READ ONLY WITH APPLY`
		DBA

関連リソース

- 「Oracle E-Business Suite を Amazon RDS Customに移行」 (AWS 規範ガイダンス)
- 「「Amazon RDS Customでの作業」 (Amazon RDS ドキュメント)
- 「Amazon RDS Custom for Oracle リードレプリカの使用」 (Amazon RDS ドキュメント)

- 「Amazon RDS Custom for Oracle — データベース環境における新しい制御機能」(AWS ニュース ブログ)
- 「Oracle E-Business Suite on AWS への移行」(AWS ホワイトペーパー)
- 「AWS での Oracle E-Business Suite アーキテクチャ」(AWS ホワイトペーパー)

IBM Db2、SAP、Sybase、およびその他のデータベースから の MongoDB Atlas にデータをストリーミングする AWS

Battulga Purevragchaa、Igor Alekseev (Amazon Web Services)

Babu Srinivasan (MongoDB)

概要

このパターンでは、IBM Db2 およびその他のデータベース (メインフレームデータベースや Sybase など) から AWS クラウド上の MongoDB Atlas にデータを移行する手順について説明します。AWS Glue を使用して、MongoDB Atlas へのデータ移行を高速化します。

このパターンは、 AWS 「 規範ガイダンス」ウェブサイトの「 での MongoDB Atlas への移行 AWS」ガイドに付属しています。ここでは、そのガイドで説明されている移行シナリオの 1 つの実装手順について説明します。その他の移行シナリオについては、 AWS 「 規範ガイダンス」ウェブサイトの次のパターンを参照してください。

- でセルフホスト MongoDB 環境を MongoDB Atlas に移行する AWS
- でリレーショナルデータベースを MongoDB Atlas に移行する AWS

このパターン は、AWS マネージドサービスパートナーと AWS ユーザーを対象としています。

前提条件と制限

前提条件

- MongoDB Atlas に移行するソースデータベース (SAP、Sybase、IBM Db2 など)。
- SAP、Sybase、IBM Db2、MongoDB Atlas、 などのデータベースに精通していること AWS のサービス。

製品バージョン

- MongoDB バージョン 5.0 以降

アーキテクチャ

次の図は、、Amazon Kinesis Data Streams AWS Glue Studio、および MongoDB Atlas を使用したバッチデータのロードとデータストリーミングを示しています。

このリファレンスアーキテクチャでは AWS Glue Studio 、 を使用して抽出、変換、ロード (ETL) パイプラインを作成し、データを MongoDB Atlas に移行します。は MongoDB Atlas と AWS Glue クローラー 統合され、データガバナンスを容易にします。データは、Amazon Kinesis Data Streams を使用して MongoDB Atlas にバッチで移植するか、ストリーミングすることができます。

一括データロード

バッチデータ移行の詳細については、 AWS ブログ記事「Compose your ETL jobs for MongoDB Atlas with AWS Glue」を参照してください。

データストリーミング

さまざまな使用シナリオをサポートする MongoDB Atlas リファレンスアーキテクチャについては、AWS 「 規範ガイダンス」ウェブサイトの「 での MongoDB Atlas への移行 AWS」を参照してください。

ツール

- AWS Glue はフルマネージド型の ETL サービスです。これにより、データストアとデータストリーム間でのデータの分類、整理、強化、移動を確実に行うことができます。
- Amazon Kinesis Data Streams は、データレコードの大量のストリームをリアルタイムで収集し、処理するのに役立ちます。
- MongoDB Atlas は、MongoDB データベースをクラウドにデプロイおよび管理するためのフルマネージド型 Database as a Service (DbaaS) です。

ベストプラクティス

ガイドラインについては、MongoDB GitHub リポジトリにある「MongoDB のベストプラクティスガイド」を参照してください。

エピック

発見と評価

タスク	説明	必要なスキル
クラスターサイズを決定します。	`db.stats()` からの合計インデックススペースに関す	MongoDB DBA、アプリケーションアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
	る情報を使用してワーキングセットのサイズを見積もります。データスペースの一部が頻繁にアクセスされると仮定します。または、独自の仮定に基づいてメモリ要件を見積もることもできます。このタスクには約 1 週間かかりそうです。この記事とこのエピックの他のストーリーの詳細と例については、「関連リソース」セクションのリンクを参照してください。	

タスク	説明	必要なスキル
ネットワーク帯域幅要件を見積もります。	ネットワーク帯域幅要件を見積もるには、平均ドキュメントサイズに 1 秒あたりに提供されるドキュメント数を掛けます。基準として、クラスター上のノードが負担する最大トラフィックを考慮に入れます。クラスターからクライアントアプリケーションへのダウンストリームのデータ転送速度を計算するには、一定期間に返されたドキュメントの合計を使用します。アプリケーションがセカンダリノードから読み取る場合は、このドキュメントの合計数を、読み取り操作を実行できるノード数で割ります。データベースの平均ドキュメントサイズを求めるには、`db.stats().avgObjSize` コマンドを使用してください。このタスクには通常 1 日かかります。	MongoDB DBA
Atlas 層を選択します。	MongoDB ドキュメントの指示に従い、正しい Atlas クラスター階層を選択してください。	MongoDB DBA
カットオーバーを計画します。	アプリケーションのカットオーバーを計画します。	MongoDB DBA、アプリケーションアーキテクト

AWS に新しい MongoDB Atlas 環境を設定します

タスク	説明	必要なスキル
で新しい MongoDB Atlas クラスターを作成します AWS。	MongoDB Atlas で、クラスターの構築を選択し、クラウドプロバイダー AWS としてを選択します。	MongoDB DBA
AWS リージョン および グローバルクラスター設定を選択します。	Atlas クラスター AWS リージョン で使用できる のリストから を選択します。必要に応じてグローバルクラスタを設定します。	MongoDB DBA
クラスター階層を選択します。	お好みのクラスター階層を選択します。階層の選択によって、メモリ、ストレージ、IOPS の仕様などの要素が決まります。	MongoDB DBA
追加のクラスター設定を構成します。	MongoDB のバージョン、バックアップ、暗号化オプションなどのクラスター設定を追加して行います。これらのオプションの詳細については、「関連リソース」セクションを参照してください。	MongoDB DBA

セキュリティとコンプライアンスを設定

タスク	説明	必要なスキル
アクセスリストを設定します。	Atlas クラスターに接続するには、プロジェクトのアクセスリストにエントリを追加する必要があります。Atlasは、Tr	MongoDB DBA

タスク	説明	必要なスキル
	ansport Layer Security (TLS) / Secure Sockets Layer (SSL) を使用して、データベースの仮想プライベートクラウド (VPC) への接続を暗号化します。プロジェクトのアクセスリストの設定やこのエピックのストーリーの詳細については、「関連リソース」セクションのリンクを参照してください。	
ユーザーの認証と認可を行います。	MongoDB Atlas クラスターにアクセスするデータベースユーザーを作成して認証する必要があります。プロジェクト内のクラスターにアクセスするには、ユーザーはそのプロジェクトに属し、複数のプロジェクトに属している必要があります。 AWS Identity and Access Management (IAM) で認可を有効にすることもできます。詳細については、MongoDB のドキュメントの「IAM による認証を設定する」を参照してください。	MongoDB DBA
カスタムロールを作成します。	(オプション) Atlas では、組み込みの Atlas データベースユーザー権限で必要な権限セットがカバーできない場合にカスタムロールを作成できます。	MongoDB DBA

タスク	説明	必要なスキル
VPC ピアリングを設定します。	(オプション) Atlas では、他の AWS VPC との VPC ピアリングがサポートされます。	MongoDB DBA
AWS PrivateLink エンドポイントをセットアップします。	(オプション) を使用して AWS でプライベートエンドポイントを設定できますAWS PrivateLink。	MongoDB DBA
2 要素認証を有効にします。	(オプション) Atlasは、ユーザーがAtlasアカウントへのアクセスを制御できるようにする 2 要素認証 (2FA) をサポートしています。	MongoDB DBA
LDAP によるユーザー認証と認可を設定します。	(オプション) Atlasは、Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) によるユーザー認証および認可の実行をサポートします。	MongoDB DBA
統合 AWS アクセスを設定します。	(オプション) Atlas データレイクや顧客キー管理による静的暗号化などを含む一部の Atlas 機能では、認証に IAM ロールを使用します。	MongoDB DBA
を使用して保管時の暗号化を設定します AWS KMS。	(オプション) Atlas は、 AWS Key Management Service (AWS KMS) を使用してストレージエンジンとクラウドプロバイダーのバックアップを暗号化することをサポートしています。	MongoDB DBA

タスク	説明	必要なスキル
CSFLE を設定します。	(オプション) Atlas では、フィールドの自動暗号化を含む、クライアント側のフィールドレベルの暗号化 (CSFLE) がサポートされます。	MongoDB DBA

データを移行する

タスク	説明	必要なスキル
MongoDB Atlas でターゲットのレプリカセットを起動します。	MongoDB Atlas でターゲットのレプリカセットを起動します。Atlas ライブマイグレーションサービスで、「移行する準備ができました」を選択します。	MongoDB DBA
AWS Glue と MongoDB Atlas の接続を確立します。	AWS Glue クローラー を使用して MongoDB Atlas (ターゲットデータベース) AWS Glue に接続します。このステップにより、ターゲット環境の移行準備ができます。詳細については、AWS Glue のドキュメントを参照してください。	MongoDB DBA
ソースデータベースまたはソースストリーム AWS Glue との の接続を確立します。	これにより、ターゲット環境の移行準備ができます。	MongoDB DBA
データ変換を設定します。	従来の構造化スキーマから MongoDB の柔軟なスキーマ	MongoDB DBA

タスク	説明	必要なスキル
	にデータを移行するための変換ロジックを設定します。	
データを移行します。	AWS Glue Studioで移行をスケジュールします。	MongoDB DBA

操作統合の設定

タスク	説明	必要なスキル
クラスターに接続します。	MongoDB Atlas クラスターに接続します。	アプリ開発者
データを操作します。	クラスターデータと対話します。	アプリ開発者
クラスターをモニタリングします。	MongoDB Atlas クラスターをモニタリングします。	MongoDB DBA
データをバックアップおよび復元します。	クラスターデータをバックアップし、復元します。	MongoDB DBA

トラブルシューティング

問題	ソリューション
問題が発生した場合	MongoDB Atlas CloudFormation Resources リポジトリの「トラブルシューティング」を参照してください。

関連リソース

特に明記されていない限り、以下のリンクはすべて MongoDB ドキュメントのウェブページに移動します。

移行ガイド

- での MongoDB Atlas への移行 AWS (AWS 規範ガイダンス)

発見と評価

- 「メモリ」
- 「Atlas サンプルデータセットによるサイジングの例」
- 「モバイルアプリケーションのサイジング例」
- 「ネットワークトラフィック」
- 「クラスターの自動スケーリング」
- 「Atlas サイジングテンプレート」

セキュリティとコンプライアンスの設定

- 「IP アクセスリストエントリの設定」
- データベースユーザーの設定
- Atlas UI へのアクセスの設定
- カスタムデータベースロールの設定
- データベースユーザーの設定
- 「ネットワークピアリング接続の設定」
- Atlas のプライベートエンドポイントについて学ぶ
- 多要素認証オプションの管理
- 「LDAP によるユーザー認証と認可の設定」
- 「Atlas データレイク」
- 「顧客キー管理による静的暗号化」
- ロールを引き受けるための各種方法 (IAM ドキュメント)
- 「クライアント側のフィールドレベルの暗号化の設定」
- 自動暗号化
- MongoDB Atlas のセキュリティコントロール
- MongoDB トラストセンター
- クラスターのセキュリティ機能の設定

AWS 上に新しい MongoDB Atlas 環境を設定する

- 「クラウドプロバイダーとリージョン」
- グローバルクラスターの管理
- クラスター階層の選択
- 追加の設定
- Atlas の使用開始
- Atlas UI へのアクセスの設定

データを移行する

- データを移行またはインポートする

クラスターのモニタリング

- クラスターをモニタリングする

オペレーションの統合

- 「クラスターへの接続」
- データを操作する
- クラスターをモニタリングする
- データをバックアップ、復元、およびアーカイブする

GitHub リポジトリ

- を使用して MongoDB Atlas にデータをストリーミングする AWS Glue

Amazon RDS Custom for Oracle 上の Oracle PeopleSoft アプリケーションの移行ロール

Amazon Web Services、sampath kathirvel

概要

Amazon Web Services (AWS) で Oracle PeopleSoft エンタープライズリソースプランニング (ERP) ソリューションを実行するには、Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) または Amazon RDS Custom for Oracle を使用できます。これらは、基盤となるオペレーティングシステム (OS) とデータベース環境へのアクセスを必要とするレガシー、カスタム、およびパッケージ化されたアプリケーションをサポートします。移行を計画する際に考慮すべき主な要素については、「AWS 規範ガイダンス」 の「Oracle データベースの移行戦略」を参照してください。

このパターンは、読み込みレプリカデータベースを備えたプライマリデータベースとして Amazon RDS Custom で実行されている PeopleSoft アプリケーションデータベースの Oracle Data Guard スイッチオーバーまたはロール移行を実行するステップに焦点を当てています。このパターンには、ファストスタートフェイルオーバー (FSFO) を構成するステップが含まれています。このプロセス中、Oracle Data Guard 構成内のデータベースは引き続き新しい役割で機能します。Oracle Data Guard のスイッチオーバーの一般的なユースケースとしては、ディザスタリカバリ (DR) ドリル、データベースの定期メンテナンスアクティビティ、スタンバイファーストパッチ適用ローリングパッチなどがあります。詳細については、ブログ記事「Amazon RDS Custom のデータベースパッチのダウンタイムを削減する」を参照してください。

前提条件と制限事項

前提条件

- 読み込みレプリカパターンを使用して Amazon RDS Custom でOracle PeopleSoft に HA を追加する」パターンを完了する。

機能制限

- RDS Custom for Oracle で制限されている構成およびサポートされていない構成
- Amazon RDS Custom for Oracle リードレプリカに関連する制限

製品バージョン

- Amazon RDS Custom でサポートされている Oracle データベースのバージョンについては、「RDS Custom for Oracle」を参照してください。
- Amazon RDS Customでサポートされている Oracle データベースインスタンスクラスについては、「RDS Custom for Oracle用 DB インスタンスクラスサポート」を参照してください。

アーキテクチャ

テクノロジースタック

- Amazon RDS Custom for Oracle

ターゲットアーキテクチャ

次の図は、Amazon RDS Custom DB インスタンスと Amazon RDS Custom 読み込みレプリカを示しています。Oracle Data Guard は、DR のフェイルオーバー中にロールを移行します。

AWS で Oracle PeopleSoft を使用する代表的なアーキテクチャについては、「AWS で可用性の高い PeopleSoft アーキテクチャの設定」を参照してください。

ツール

サービス

- Amazon RDS Custom for Oracle は、基盤となる OS とデータベース環境へのアクセスを必要とするレガシー、カスタム、およびパッケージアプリケーション向けのマネージドデータベースサービスです。
- AWS Secrets Manager は、コード内のハードコードされた認証情報 (パスワードを含む) を Secrets Manager への API コールに置き換えて、シークレットをプログラムで取得する上で役立ちます。このパターンでは、シークレット名 `do-not-delete-rds-custom-+<<RDS Resource ID>>+-dg` を使用して Secrets Manager から `RDS_DATAGUARD` のデータベースユーザーパスワードを取得します。

その他のサービス

- Oracle Data Guard は、スタンバイ・データベースの作成、保守、管理、モニタリングに役立ちます。このパターンでは、ロールの移行に Oracle Data Guard Maximum Performance を使用します (Oracle Data Guard のスイッチオーバー)。

ベストプラクティス

本番環境へのデプロイでは、オブザーバーインスタンスをプライマリノードやリードレプリカノードとは別の 3 番目のアベイラビリティゾーンで起動することをお勧めします。

エピック

ロールの移行を開始する

タスク	説明	必要なスキル
プライマリとレプリカの両方のデータベースの自動化を一時停止する。	RDS Custom の自動化フレームワークはロール移行プロセスを妨げませんが、Oracle Data Guard のスイッチオーバー中は自動化を一時停止することをお勧めします。 RDS Custom データベースの自動化を一時停止して再開するには、「RDS Custom 自動化の一時停止と再開」の手順に従ってください。	クラウド管理者、DBA
Oracle Data Guard のステータスをチェックします。	Oracle Data Guard のステータスを確認するには、プライマリデータベースにログインします。このパターンには、マルチテナントコンテナデータベース (CDB) または 非 CDB インスタンスを使用するコードが含まれています。 非 CDB `-bash-4.2$ dgmgrl RDS_DATAGUARD@RDS_CUSTOM_ORCL_A`	DBA

タスク	説明	必要なスキル
	DGMGRL for Linux: Release 19.0.0.0.0 - Production on Mon Nov 28 20:55:50 2022 Version 19.10.0.0.0 Copyright (c) 1982, 2019, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Welcome to DGMGRL, type "help" for informati on. Password: Connected to "ORCL_A" Connected as SYSDG. DGMGRL> show configura tion Configuration - rds_dg Protection Mode: MaxAvailability Members: orcl_a - Primary database orcl_d - Physical standby database Fast-Start Failover: Disabled Configuration Status: SUCCESS (status updated 59 seconds ago) DGMGRL> CDB CDB-bash-4.2$ dgmgrl C##RDS_DATAGUARD@R DS_CUSTOM_RDSCDB_A DGMGRL for Linux: Release 19.0.0.0.0 - Production on Wed Jan 18 06:13:07 2023	

タスク	説明	必要なスキル
	Version 19.16.0.0.0 Copyright (c) 1982, 2019, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Welcome to DGMGRL, type "help" for informati on. Password: Connected to "RDSCDB_A " Connected as SYSDG. DGMGRL> show configura tion Configuration - rds_dg Protection Mode: MaxAvailability Members: rdscdb_a - Primary database rdscdb_b - Physical standby database Fast-Start Failover: Disabled Configuration Status: SUCCESS (status updated 52 seconds ago) DGMGRL>	

タスク	説明	必要なスキル
インスタンスロールを検証します。	AWS マネジメントコンソールにサインインして、Amazon RDS コンソールを開きます。データベースの [レプリケーション] セクションの [接続とセキュリティ] タブで、プライマリとレプリカのインスタンスロールを確認します。 プライマリロールは Oracle Data Guard プライマリデータベースと一致し、レプリカロールは Oracle Data Guard のフィジカルスタンバイデータベースと一致する必要があります。	クラウド管理者、DBA

タスク	説明	必要なスキル

スイッチオーバーを実行します。	スイッチオーバーを実行するには、プライマリノードから DGMGRL に接続します。
	
	非 CDB
	
	`DGMGRL> switchover to orcl_d;`
	`Performing switchover NOW, please wait...`
	`Operation requires a connection to database "orcl_d"`
	`Connecting ...`
	`Connected to "ORCL_D"`
	`Connected as SYSDG.`
	`New primary database "orcl_d" is opening...`
	`Operation requires start up of instance "ORCL" on database "orcl_a"`
	`Starting instance "ORCL"...`
	`Connected to an idle instance.`
	`ORACLE instance started.`
	`Connected to "ORCL_A"`
	`Database mounted.`
	`Database opened.`
	`Connected to "ORCL_A"`
	`Switchover succeeded, new primary is "orcl_d"`
	`DGMGRL>`
	
	CDB
	
	`DGMGRL> switchover to rdscdb_b`
		DBA

タスク	説明	必要なスキル
	Performing switchover NOW, please wait... New primary database "rdscdb_b" is opening... Operation requires start up of instance "RDSCDB" on database "rdscdb_a" Starting instance "RDSCDB"... Connected to an idle instance. ORACLE instance started. Connected to "RDSCDB_A" Database mounted. Database opened. Connected to "RDSCDB_A" Switchover succeeded, new primary is "rdscdb_b"	

タスク	説明	必要なスキル

Oracle Data Guard の接続を検証します。	スイッチオーバー後、プライマリノードから DGMGRL への Oracle Data Guard の接続を確認します。
	
	非 CDB
	
	`DGMGRL> show configura tion;`
	`Configuration - rds_dg`
	`Protection Mode:  MaxAvailability`
	`Members:`
	`orcl_d - Primary  database`
	`orcl_a - Physical  standby database`
	`Fast-Start Failover:  Disabled`
	`Configuration Status:`
	`SUCCESS (status updated  60 seconds ago)`
	`DGMGRL>`
	
	`DGMGRL> show configura tion lag;`
	`Configuration - rds_dg`
	`Protection Mode:  MaxAvailability`
	`Members:`
	`orcl_d - Primary  database`
	`orcl_a - Physical  standby database`
	`Transport Lag: 0  seconds (computed 0  seconds ago)`
	`Apply Lag: 0 seconds  (computed 0 seconds  ago)`
		DBA

タスク	説明	必要なスキル
	Fast-Start Failover: Disabled Configuration Status: SUCCESS (status updated 44 seconds ago) DGMGRL>	

CDB

```
DGMGRL> show configura
tion
DGMGRL> show configura
tion
Configuration - rds_dg
  Protection Mode:
 MaxAvailability
  Members:
  rdscdb_b - Primary
 database
    rdscdb_a - Physical
 standby database
Fast-Start Failover:
 Disabled
Configuration Status:
SUCCESS   (status
 updated 52 seconds ago)
DGMGRL>

DGMGRL> show configura
tion lag
Configuration - rds_dg
  Protection Mode:
 MaxAvailability
  Members:
  rdscdb_b - Primary
 database
    rdscdb_a - Physical
 standby database
              Transport
 Lag:      0 seconds
```

タスク	説明	必要なスキル
	(computed 0 seconds ago) Apply Lag: 0 seconds (computed 0 seconds ago) Fast-Start Failover: Disabled Configuration Status: SUCCESS (status updated 53 seconds ago) DGMGRL>	
Amazon RDS コンソールでインスタンスロールを検証します。	ロールの切り替えを実行すると、Amazon RDS コンソールで、[データベース] の [接続とセキュリティ] タブの [レプリケーション] セクションに新しいロールが表示されます。[レプリケーションの状態] が空から [レプリケーション中] に更新されるまでに数分かかる場合があります。	DBA

FSFO を構成する

タスク	説明	必要なスキル
スイッチオーバーをリセットします。	スイッチオーバーをプライマリノードに再設定します。	DBA
オブザーバーをインストールして起動する。	オブザーバープロセスは DGMGRL クライアントコンポーネントで、通常はプライマリデータベースやスタンバイデータベースとは別のマ	DBA

タスク	説明	必要なスキル
	シンで動作します。オブザーバー用の ORACLE HOME インストールは、Oracle Client Administrator でもかまいませんし、Oracle Database エンタープライズエディションまたはパーソナルエディションのいずれかをインストールすることも可能です。ご使用のデータベースリリースに合わせたオブザーバーのインストールについては、「オブザーバーのインストールと起動」を参照してください。オブザーバープロセスのハイアベイラビリティー構成には、次の操作を実行します。 • オブザーバーを実行している EC2 インスタンスの EC2 インスタンス自動リカバリを有効にします。OS のスタートアップの一環として、オブザーバーのスタートアッププロセスを自動化する必要があります。 • EC2 インスタンスにオブザーバーをデプロイし、サイズ 1 の Amazon EC2 Auto Scaling グループを構成します。EC2 インスタンスに障害が発生した場合、Auto Scaling グループは自動的に別の EC2 インスタンスをスピンアップします。	

タスク	説明	必要なスキル
	Oracle 12c リリース 2 以降では、最大 3 つのオブザーバーをデプロイできます。1 つのオブザーバーがプライマリオブザーバーで、残りはバックアップオブザーバーです。プライマリオブザーバーに障害が発生すると、バックアップオブザーバーの 1 つがプライマリの役割を果たします。	

タスク	説明	必要なスキル

オブザーバーホストから DGMGRL に接続します。	オブザーバーホストには、プライマリデータベース接続とスタンバイデータベース接続用の `tnsnames.ora` エントリが構成されています。データ損失が FFastStartFailOverLagLimit 構成 (秒単位) の範囲内であれば、maximum performance 保護モードで FSFO を有効にできます。ただし、データ損失をゼロ (RPO=0) にするには maximum availability 保護モードを使用する必要があります。
	
	非 CDB
	
	`DGMGRL> show configuration;`
	`Configuration - rds_dg`
	`Protection Mode: MaxAvailability`
	`Members:`
	`orcl_a - Primary database`
	`orcl_d - Physical standby database`
	`Fast-Start Failover: Disabled`
	`Configuration Status:`
	`SUCCESS (status updated 58 seconds ago)`
	`DGMGRL> show configuration lag`
	`Configuration - rds_dg`
	`Protection Mode: MaxAvailability`
		DBA

タスク	説明	必要なスキル
	Members: orcl_a - Primary database orcl_d - Physical standby database Transport Lag: 0 seconds (computed 1 second ago) Apply Lag: 0 seconds (computed 1 second ago) Fast-Start Failover: Disabled Configuration Status: SUCCESS (status updated 5 seconds ago) DGMGRL>	
	CDB -bash-4.2$ dgmgrl C##RDS_DATAGUARD@R DS_CUSTOM_RDSCDB_A DGMGRL for Linux: Release 19.0.0.0.0 - Production on Wed Jan 18 06:55:09 2023 Version 19.16.0.0.0 Copyright (c) 1982, 2019, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Welcome to DGMGRL, type "help" for informati on. Password: Connected to "RDSCDB_A " Connected as SYSDG. DGMGRL> show configura tion Configuration - rds_dg	

タスク	説明	必要なスキル
	Protection Mode: MaxAvailability Members: rdscdb_a - Primary database rdscdb_b - Physical standby database Fast-Start Failover: Disabled Configuration Status: SUCCESS (status updated 18 seconds ago) DGMGRL>	

タスク	説明	必要なスキル

スタンバイデータベースをフェイルオーバーターゲットに変更します。	プライマリノードまたはオブザーバーノードから 1 つのスタンバイデータベースに接続します。(構成には複数のスタンバイデータベースがあってもかまいませんが、この時点で接続する必要があるのは 1 つだけです)。
	
	非 CDB
	
	`DGMGRL> edit database orcl_a set property FastStartFailoverTarget='orcl_d';`
	`Property "faststartfailovertarget" updated`
	`DGMGRL> edit database orcl_d set property FastStartFailoverTarget='orcl_a';`
	`Property "faststartfailovertarget" updated`
	`DGMGRL> show database orcl_a FastStartFailoverTarget;`
	`FastStartFailoverTarget = 'orcl_d'`
	`DGMGRL> show database orcl_d FastStartFailoverTarget;`
	`FastStartFailoverTarget = 'orcl_a'`
	`DGMGRL>`
	
	CDB
		DBA

タスク	説明	必要なスキル

	DGMGRL> edit database
	 orcl_a set property
	 FastStartFailoverT
	arget='rdscdb_b';
	Object "orcl_a" was not
	 found
	DGMGRL> edit database
	 rdscdb_a set property
	 FastStartFailoverT
	arget='rdscdb_b';
	Property "faststar
	tfailovertarget"
	 updated
	DGMGRL> edit database
	 rdscdb_b set property
	 FastStartFailoverT
	arget='rdscdb_a';
	Property "faststar
	tfailovertarget"
	 updated
	DGMGRL> show database
	 rdscdb_a FastStart
	FailoverTarget;
	  FastStartFailoverT
	arget = 'rdscdb_b'
	DGMGRL> show database
	 rdscdb_b FastStart
	FailoverTarget;
	  FastStartFailoverT
	arget = 'rdscdb_a'
	DGMGRL>	

タスク	説明	必要なスキル

DGMGRL への接続にファストスタートフェイルオーバーのしきい値を構成します。	Oracle 19c のデフォルト値は 30 秒で、最小値は 6 秒です。値を小さくすると、フェイルオーバー時の目標復旧時間 (RTO) が短くなる可能性があります。値を高くすると、プライマリデータベースで不必要なフェイルオーバーの一時エラーが発生する可能性が低減されます。
	
	RDS Custom for Oracle 自動化フレームワークは、データベースの状態をモニタリングし、数秒ごとに修正アクションを実行します。そのため、FastStartFailoverThreshold は 10 秒より大きい値に設定することをお勧めします。次の例では、しきい値を 35 秒に構成しています。
	
	非 CBD または CDB
	
	`DGMGRL> edit configuration set property FastStartFailoverThreshold=35;`
	`Property "faststartfailoverthreshold" updated`
	`DGMGRL> show configuration FastStartFailoverThreshold;`
	`FastStartFailoverThreshold = '35'`
		DBA

タスク	説明	必要なスキル
	DGMGRL>	

タスク	説明	必要なスキル

プライマリノードまたはオブザーバーノードから DGMGRL に接続して FSFO を有効にします。	データベースでフラッシュバックデータベースが有効になっていない場合は、警告メッセージ ORA-16827 が表示されます。オプションのフラッシュバックデータベースは、FastStartFailoverAutoReinstate 構成プロパティが TRUE (デフォルト) に構成されている場合、障害が発生したプライマリデータベースをフェイルオーバー前のある時点まで自動的に復元するのに役立ちます。
	
	非 CDB
	
	`DGMGRL> enable fast_start failover;`
	`Warning: ORA-16827: Flashback Database is disabled`
	`Enabled in Zero Data Loss Mode.`
	`DGMGRL>`
	`DGMGRL> show configuration`
	`Configuration - rds_dg`
	`Protection Mode: MaxAvailability`
	`Members:`
	`orcl_a - Primary database`
	`Warning: ORA-16819: fast-start failover observer not started`
	`orcl_d - (*) Physical standby database`
		DBA

タスク	説明	必要なスキル

	Warning: ORA-16819:
	 fast-start failover
	 observer not started
	Fast-Start Failover:
	 Enabled in Zero Data
	 Loss Mode
	Configuration Status:
	WARNING (status updated
	 29 seconds ago)
	DGMGRL>
	
	CDB
	
	DGMGRL> enable fast_star
	t failover;
	Warning: ORA-16827:
	 Flashback Database is
	 disabled
	Enabled in Zero Data
	 Loss Mode.
	DGMGRL> show configura
	tion;
	Configuration - rds_dg
	  Protection Mode:
	 MaxAvailability
	  Members:
	  rdscdb_a - Primary
	 database
	  Warning: ORA-16819
	: fast-start failover
	 observer not started
	  rdscdb_b - (*)
	 Physical standby
	 database
	Fast-Start Failover:
	 Enabled in Zero Data
	 Loss Mode
	Configuration Status:
	WARNING (status
	 updated 11 seconds ago)	

タスク	説明	必要なスキル
	`DGMGRL>`	

タスク	説明	必要なスキル

FSFO モニタリング用のオブザーバーを起動し、ステータスを確認します。	FSFO を有効にする前でも後でもオブザーバーを起動できます。FSFO がすでに有効になっている場合、オブザーバーはただちにプライマリおよびターゲットのスタンバイデータベースの状態と接続のモニタリングを開始します。FSFO が有効になっていない場合、オブザーバーは FSFO が有効になるまでモニタリングを開始しません。
	
	オブザーバーを起動すると、前の `show configuration` コマンドで確認したように、プライマリ DB 構成がエラーメッセージなしで表示されます。
	
	非 CDB
	
	`DGMGRL> start observer;`
	`[W000 2022-12-0`
	`1T06:16:51.271+00:00]`
	`FSFO target standby is`
	`orcl_d`
	`Observer 'ip-10-0-`
	`1-89' started`
	`[W000 2022-12-0`
	`1T06:16:51.352+00:00]`
	`Observer trace level is`
	`set to USER`
	
	`DGMGRL> show configura`
	`tion`
	`Configuration - rds_dg`
		DBA

タスク	説明	必要なスキル
	Protection Mode: MaxAvailability Members: orcl_a - Primary database orcl_d - (*) Physical standby database Fast-Start Failover: Enabled in Zero Data Loss Mode Configuration Status: SUCCESS (status updated 56 seconds ago) DGMGRL> DGMGRL> show observer Configuration - rds_dg Primary: orcl_a Active Target: orcl_d Observer "ip-10-0-1-89" - Master Host Name: ip-10-0-1-89 Last Ping to Primary: 1 second ago Last Ping to Target: 1 second ago DGMGRL> CDB DGMGRL> start observer; Succeeded in opening the observer file "/home/oracle/fsfo_ip-10-0-1-56.dat". [W000 2023-01-18T07:31:32.589+00:00] FSFO target standby is rdscdb_b	

タスク	説明	必要なスキル

	Observer 'ip-10-0-1-56' started
	The observer log file is '/home/oracle/observer_ip-10-0-1-56.log'.
	
	DGMGRL> show configuration
	Configuration - rds_dg
	  Protection Mode: MaxAvailability
	  Members:
	  rdscdb_a - Primary database
	    rdscdb_b - (*) Physical standby database
	Fast-Start Failover: Enabled in Zero Data Loss Mode
	Configuration Status:
	SUCCESS (status updated 12 seconds ago)
	DGMGRL>
	
	DGMGRL> show observer;
	Configuration - rds_dg
	  Primary:
	  rdscdb_a
	  Active Target:
	  rdscdb_b
	Observer "ip-10-0-1-56" - Master
	  Host Name:
	  ip-10-0-1-56
	  Last Ping to Primary:
	  1 second ago
	  Last Ping to Target:
	  2 seconds ago
	DGMGRL>	

タスク	説明	必要なスキル
フェイルオーバーを検証します。	このシナリオでは、プライマリ EC2 インスタンスを手動で停止することでフェイルオーバーテストを実行できます。EC2 インスタンスを停止する前に、構成に基づいて `tail` コマンドを使用してオブザーバーログファイルをモニタリングします。DGMGRL を使用してスタンバイデータベース `orcl_d` にユーザー `RDS_DATAGUARD` でログインし、Oracle Data Guard のステータスを確認します。`orcl_d` が新しいプライマリデータベースであることが表示されるはずです。 **Note** このフェイルオーバーテストシナリオでは、`orcl_d` は非 CDB のデータベースです。 フェイルオーバー前は、フラッシュバックデータベースは `orcl_a` で有効になっていました。元のプライマリデータベースがオンラインに戻り、`MOUNT` の状態で起動すると、オブザーバーはそのデータベースを新しいスタンバイ	DBA

タスク	説明	必要なスキル
	データベースに復元します。復元されたデータベースは、新しいプライマリデータベースの FSFO ターゲットとして機能します。詳細はオブザーバーログで確認できます。 `DGMGRL> show configura tion Configuration - rds_dg Protection Mode: MaxAvailability Members: orcl_d - Primary database Warning: ORA-16824 : multiple warnings, including fast-star t failover-related warnings, detected for the database orcl_a - (*) Physical standby database (disabled) ORA-16661: the standby database needs to be reinstated Fast-Start Failover: Enabled in Zero Data Loss Mode Configuration Status: WARNING (status updated 25 seconds ago) DGMGRL>` observer.log の出力例を次に示します。	

タスク	説明	必要なスキル
	$ tail -f /tmp/obse rver.log Unable to connect to database using rds_custom_orcl_a [W000 2023-01-1 8T07:50:32.589+00:00] Primary database cannot be reached. [W000 2023-01-1 8T07:50:32.589+00:00] Fast-Start Failover threshold has expired. [W000 2023-01-1 8T07:50:32.590+00:00] Try to connect to the standby. [W000 2023-01-1 8T07:50:32.590+00: 00] Making a last connection attempt to primary database before proceeding with Fast- Start Failover. [W000 2023-01-1 8T07:50:32.591+00:00] Check if the standby is ready for failover. [S002 2023-01-1 8T07:50:32.591+00:00] Fast-Start Failover started... 2023-01-18T07:50 :32.591+00:00 Initiating Fast-Star t Failover to database "orcl_d"... [S002 2023-01-1 8T07:50:32.592+00:00] Initiating Fast-start Failover.	

タスク	説明	必要なスキル
	Performing failover NOW, please wait... Failover succeeded, new primary is "orcl_d" 2023-01-18T07:55:32.101+00:00 [S002 2023-01-18T07:55:32.591+00:00] Fast-Start Failover finished... [W000 2023-01-18T07:55:32.591+00:00] Failover succeeded. Restart pinging. [W000 2023-01-18T07:55:32.603+00:00] Primary database has changed to orcl_d. [W000 2023-01-18T07:55:33.618+00:00] Try to connect to the primary. [W000 2023-01-18T07:55:33.622+00:00] Try to connect to the primary rds_custom_orcl_d. [W000 2023-01-18T07:55:33.634+00:00] The standby orcl_a needs to be reinstated [W000 2023-01-18T07:55:33.654+00:00] Try to connect to the new standby orcl_a. [W000 2023-01-18T07:55:33.654+00:00] Connection to the primary restored! [W000 2023-01-18T07:55:35.654+00:00] Disconnecting	

タスク	説明	必要なスキル
	from database rds_custom_orcl_d. [W000 2023-01-18T07:55:57.701+00:00] Try to connect to the new standby orcl_a. ORA-12170: TNS:Connect timeout occurred	

Oracle PeopleSoft アプリケーションとデータベース間の接続を構成する

タスク	説明	必要なスキル
プライマリデータベースでサービスを作成して開始します。	プライマリデータベースエンドポイントとスタンバイデータベースエンドポイントの両方を含む TNS エントリを構成に使用することで、ロールの移行中にアプリケーション構成が変更されるのを防ぐことができます。読み取り/書き込みワークロードと読み取り専用ワークロードの両方をサポートする 2 つのロールベースのデータベースサービスを定義できます。次の例では、orcl_rw はプライマリデータベースでアクティブな読み取り/書き込みサービスです。orcl_ro は読み取り専用モードで開かれた、スタンバイデータベースでアクティブな読み取り専用サービスです。	DBA

タスク	説明	必要なスキル
	SQL> select name,open _mode from v$database; NAME OPEN_MODE --------- --------- ----------- ORCL READ WRITE SQL> exec dbms_serv ice.create_service ('orcl_rw','orcl_r w'); PL/SQL procedure successfully completed . SQL> exec dbms_serv ice.create_service ('orcl_ro','orcl_r o'); PL/SQL procedure successfully completed . SQL> exec dbms_serv ice.start_service('orcl_rw'); PL/SQL procedure successfully completed . SQL>	

タスク	説明	必要なスキル
スタンバイデータベースでサービスを起動する。	読み取り専用のスタンバイデータベースでサービスを起動するには、次のコードを使用します。 `SQL> select name,open _mode from v$database; NAME OPEN_MODE --------- ---------- ----------- ORCL READ ONLY WITH APPLY SQL> exec dbms_serv ice.start_service( 'orcl_ro'); PL/SQL procedure successfully completed . SQL>`	DBA

タスク	説明	必要なスキル
プライマリ DB の再起動時にサービスを自動的に開始します。	プライマリデータベースの再起動時にサービスを自動的に開始するには、次のコードを使用します。 `SQL> CREATE OR REPLACE TRIGGER TrgDgServices after startup on database DECLARE db_role VARCHAR(30); db_open_mode VARCHAR(30); BEGIN SELECT DATABASE_ROLE, OPEN_MODE INTO db_role, db_open_mode FROM V$DATABASE; IF db_role = 'PRIMARY' THEN DBMS_SERV 2 ICE.START_SERVICE('orcl_rw'); END IF; IF db_role = 'PHYSICAL STANDBY' AND db_open_mode LIKE 'READ ONLY%' THEN DBMS_SERVICE.START_SERVICE('orcl_ro'); END IF; END; / Trigger created. SQL>`	DBA

タスク	説明	必要なスキル
読み取り/書き込みデータベースと読み取り専用データベース間の接続を構成します。	次のアプリケーション構成例を読み取り/書き込み接続と読み取り専用接続に使用できます。 `ORCL_RW = (DESCRIPTION = (CONNECT_TIMEOUT= 120)(RETRY_COUNT=20)(RETRY_DELAY=3)(TRANSPORT_CONNECT_ TIMEOUT=3) (ADDRESS_LIST = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST=devpsftdb.******.us-west-2.rds.amazonaws.com) (PORT=1521)) (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST=psftread.******.us-west-2.rds.amazonaws.com) (PORT=1521))) (CONNECT_DATA=(SERVICE_NAME = orcl_rw)))` `ORCL_RO = (DESCRIPTION = (CONNECT_TIMEOUT= 120)(RETRY_COUNT=20)(RETRY_DELAY=3)(TRANSPORT_CONNECT_ TIMEOUT=3) (ADDRESS_LIST = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST=devpsftdb.******.us-west-2.rds.amazonaws.com) (PORT=1521))`	DBA

タスク	説明	必要なスキル

	`(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST=psftread.******.us-west-2.rds.amazonaws.com)(PORT=1521))`
	`)`
	`(CONNECT_DATA=(SERVICE_NAME = orcl_ro))`
	`)`	

関連リソース

- Amazon RDS Custom for Oracle でData Guardのハイアベイラビリティを有効にする (AWS テクニカルガイド)
- Amazon RDS を Oracle PeopleSoft Databaseとして構成する (AWS ホワイトペーパー)
- Oracle Data Guard Broker ガイド (Oracle リファレンスドキュメント)
- Data Guard の概要および管理 (Oracle リファレンスドキュメント)
- Oracle Data Guard 固有の FAN および FCF 構成要件 (Oracle リファレンスドキュメント)

アカウント間で Amazon Redshift クラスターから Amazon S3 にデータをアンロードする

Andrew Kamel、Amazon Web Services

概要

アプリケーションをテストするときは、テスト環境に本番データを使用すると便利です。本番データを使用することで、開発中のアプリケーションをより正確に評価できます。

このパターンは、本番環境の Amazon Redshift クラスターから、Amazon Web Services (AWS) の開発環境の Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットにデータを抽出します。

このパターンは、以下を含む開発用アカウントと本番稼働用アカウントの両方のセットアップを段階的に行います。

- 必要なリソース
- AWS Identity and Access Management (IAM) ロール
- Amazon Redshift 接続をサポートするためのサブネット、セキュリティグループ、仮想プライベートクラウド (VPC) のネットワーク調整
- アーキテクチャをテストするための Python ランタイムを使用する AWS Lambda 関数の例

Amazon Redshift クラスターへのアクセスを許可するために、このパターンは AWS Secrets Manager を使用して関連する認証情報を保存します。Amazon Redshift クラスターの場所がわからなくても、Amazon Redshift クラスターに直接接続するために必要なすべての情報を取得できます。さらに、シークレットの使用をモニタリングできます。

Secrets Manager に保存されるシークレットには、Amazon Redshift クラスターのホスト、データベース名、ポート、および関連する認証情報が含まれます。

このパターンを使用する際のセキュリティ上の考慮事項については、「ベストプラクティス」セクションを参照してください。

前提条件と制限事項

前提条件

- 本番稼働用アカウントで実行している Amazon Redshift クラスター

- 開発用アカウントで作成した S3 バケット
- 開発用アカウントと本番稼働用アカウント間の VPC ピアリングと、それに応じて調整されたルートテーブル
- 両方のピア接続された VPC の有効な DNS ホスト名および DNS 解決

制限事項

- クエリするデータの量によっては、Lambda 関数がタイムアウトする場合があります。

  実行に Lambda の最長タイムアウト (15 分) よりも時間がかかる場合は、Lambda コードに非同期アプローチを使用します。このパターンのコード例では、Python 用の psycopg2 ライブラリを使用していますが、psycopg2 は現在非同期処理をサポートしていません。
- 一部の AWS のサービス は では使用できません AWS リージョン。利用可能なリージョンについては、「AWS のサービス (リージョン別)」を参照してください。特定のエンドポイントについては、「サービスエンドポイントとクォータ」ページを参照して、サービスのリンクを選択します。

アーキテクチャ

次の図は、開発用アカウントと本番稼働用アカウントが含まれるターゲットアーキテクチャを示しています。

この図表は、次のワークフローを示しています:

1. 開発用アカウントの Lambda 関数は、本番稼働用アカウントの Secrets Manager の Amazon Redshift 認証情報にアクセスするために必要な IAM ロールを引き受けます。

   次に、Lambda 関数は Amazon Redshift クラスターのシークレットを取得します。
2. 開発用アカウントの Lambda 関数は、この情報を使用して、ピア接続された VPC を介して本番稼働用アカウントの Amazon Redshift クラスターに接続します。

   次に、Lambda 関数はアンロードコマンドを送信して、本番稼働用アカウントの Amazon Redshift クラスターでクエリを実行します。
3. 本番稼働用アカウントの Amazon Redshift クラスターは、開発用アカウントの S3 バケットにアクセスするための関連する IAM ロールを引き受けます。

   Amazon Redshift クラスターは、クエリされたデータを開発用アカウントの S3 バケットにアンロードします。

Amazon Redshift からのデータのクエリ

次の図は、Amazon Redshift 認証情報を取得して Amazon Redshift クラスターに接続するために使用するロールを示しています。ワークフローは Lambda 関数が開始します。

この図表は、次のワークフローを示しています:

1. 開発用アカウントの `CrossAccount-SM-Read-Role` は、本番稼働用アカウントの `SM-Read-Role` を引き受けます。
2. `SM-Read-Role` ロールは、アタッチされているポリシーを使用して Secrets Manager からシークレットを取得します。
3. 認証情報は、Amazon Redshift クラスターにアクセスにする際に使用されます。

Simple Storage Service (Amazon S3) へのデータのアップロード

次の図表は、データを抽出して Amazon S3 にアップロードするためのクロスアカウント読み取り/書き込みプロセスを示しています。ワークフローは Lambda 関数が開始します。パターンは Amazon Redshift の IAM ロールを連鎖します。Amazon Redshift クラスターから送信されるアンロードコマンドは、`CrossAccount-S3-Write-Role` を引き受け、次に `S3-Write-Role` を引き受けます。このロールの連鎖により、Amazon Redshift は Amazon S3 にアクセスできるようになります。

このワークフローには、次の手順が含まれます。

1. 開発用アカウントの `CrossAccount-SM-Read-Role` は、本番稼働用アカウントの `SM-Read-Role` を引き受けます。
2. `SM-Read-Role` は、Secrets Manager から Amazon Redshift 認証情報を取得します。
3. Lambda 関数は、Amazon Redshift クラスターに接続し、クエリを送信します。
4. Amazon Redshift クラスターは `CrossAccount-S3-Write-Role` を引き受けます。
5. `CrossAccount-S3-Write-Role` は、開発用アカウントの `S3-Write-Role` を引き受けます。
6. クエリ結果は、開発用アカウントの S3 バケットにアンロードされます。

ツール

AWS のサービス

- AWS Key Management Service (AWS KMS) は、データの保護に役立つ暗号化キーの作成と制御に役立ちます。
- AWS Lambda は、サーバーのプロビジョニングや管理を行うことなくコードを実行できるコンピューティングサービスです。必要に応じてコードを実行し、自動的にスケーリングするため、課金は実際に使用したコンピューティング時間に対してのみ発生します。
- Amazon Redshift は、AWS クラウド内でのフルマネージド型、ペタバイト規模のデータウェアハウスサービスです。
- AWS Secrets Manager を使用すると、コード内のハードコードされた認証情報 (パスワードを含む) を Secrets Manager への API コールで置き換えて、プログラムでシークレットを取得することができます。
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、あらゆる量のデータを保存、保護、取得できるクラウドベースのオブジェクトストレージサービスです。

コードリポジトリ

このパターンのコードは、GitHub 内の「unload-redshift-to-s3-python」リポジトリで入手できます。

ベストプラクティス

セキュリティについての免責事項

このソリューションを実装する前に、以下の重要なセキュリティ上の推奨事項を検討してください。

- 開発用アカウントと本番稼働用アカウントを接続すると、スコープが拡大し、全体的なセキュリティ体制が低下する可能性があることに注意してください。このソリューションは一時的にのみデプロイし、必要なデータを抽出してから、すぐにデプロイされたリソースを破棄することを推奨します。リソースを破棄するには、Lambda 関数を削除し、このソリューション用に作成された IAM ロールとポリシーを削除し、アカウント間で付与されたネットワークアクセス権を取り消す必要があります。
- データを本番環境から開発環境にコピーする前に、セキュリティチームとコンプライアンスチームに相談してください。個人を特定できる情報 (PII)、保護対象医療情報 (PHI)、その他の機密データや規制対象データは、通常、この方法でコピーしてはいけません。公開されている非機密情報 (ショップのフロントエンドからの公開株式データなど) のみをコピーしてください。本番データの使用ではなく、可能な限り、データのトークン化や匿名化、または合成テストデータの生成を検討してください。AWS セキュリティ原則の 1 つは、データからユーザーを遠ざけることです。つまり、デベロッパーは本番稼働用アカウントでオペレーションを実行してはいけません。

- 開発アカウントの Lambda 関数は本番環境の Amazon Redshift クラスターからデータを読み取ることができるため、Lambda 関数へのアクセスを制限してください。
- 本番環境の中断を避けるには、次の推奨事項を実装します。
  - テストと開発アクティビティには、別の専用開発アカウントを使用します。
  - 厳格なネットワークアクセス制御を実装し、アカウント間の必要なトラフィックのみに制限します。
  - 本番環境とデータソースへのアクセスをモニタリングし、監査します。
  - 関連するすべてのリソースとサービスに対して、最小特権のアクセス制御を実装します。
  - AWS Secrets Manager シークレットや IAM ロールのアクセスキーなどの認証情報を定期的に確認して更新します。
- この記事で使用されているサービスについては、次のセキュリティドキュメントを参照してください。
  - AWS Lambda セキュリティ
  - Amazon Redshift のセキュリティ
  - Amazon S3 セキュリティ
  - AWS Secrets Manager セキュリティ
  - IAM セキュリティのベストプラクティス

セキュリティは、本番データとリソースにアクセスする際の最優先事項です。常にベストプラクティスに従い、最小特権のアクセス制御を実装し、セキュリティ対策を定期的に見直して更新してください。

エピック

Amazon Redshift からデータをクエリする

タスク	説明	必要なスキル
Amazon Redshift クラスター用のシークレットを作成します。	Amazon Redshift クラスター用のシークレットを作成するには、次の手順を実行します。 1. PROD アカウントで にサインインし AWS マネジメ	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	ントコンソール、https://console.aws.amazon.com/secretsmanager/ で Secrets Manager コンソールを開きます。 2. [新しいシークレットを保存] を選択します。 3. [Amazon Redshift データウェアハウスの認証情報] を選択します。 4. [ユーザー名] と [パスワード] には、インスタンスの値を入力し、[暗号化キー] の値を確認または選択します。 5. シークレットがアクセスする Amazon Redshift データウェアハウスを選択します。 6. [シークレット名] に「`Redshift-Creds-Secret` 」と入力します。 7. 残りの作成手順をデフォルトの選択肢で完了し、[保存] を選択します。 8. シークレットを表示し、シークレットを識別するために生成された [シークレット ARN] の値をメモします。	

タスク	説明	必要なスキル
Secrets Manager にアクセスするロールを作成します。	ロールを作成するには、次の操作を行います。 1. 本番稼働用アカウントで、IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。 2. [ポリシー] を選択します。 3. [ポリシーの作成] を選択します。 4. [JSON] タブを選択し、以下のような IAM ポリシーを入力します。 `{ "Version": "2012-10-17", "Statement": [ { "Effect": "Allow", "Action": [ "secretsmanager:GetResourcePolicy", "secretsmanager:GetSecretValue", "secretsmanager:DescribeSecret", "secretsmanager:ListSecretVersionIds" ],`	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	"Resource": ["<Redshift-Creds-Secret-ARN>"] }, { "Effect": "Allow", "Action": "secretsmanager:ListSecrets", "Resource": "*" }] } `Redshift-Creds-Secret-ARN` を、Amazon Redshift クラスターの情報と認証情報が含まれる Secrets Manager のシークレットの Amazon リソースネーム (ARN) に置き換えます。	

データを Simple Storage Service (Amazon S3) にアップロードする

タスク	説明	必要なスキル
S3 バケットにアクセスするためのロールを作成します。	S3 バケットにアクセスするためのロールを作成するには、次の手順を実行します。	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	1. 開発用アカウントで、IAM コンソールを開きます。 2. [ポリシー] を選択します。 3. [ポリシーの作成] を選択します。 4. [JSON] タブを選択し、以下のような IAM ポリシーを入力します。 `{ "Version": "2012-10-17", "Statement": [ { "Sid": "kmsstmt", "Effect": "Allow", "Action": [ "kms:Decrypt", "kms:Encrypt", "kms:GenerateDataKey" ], "Resource": [ "<kms-key-arn>" ] }, { "Sid": "s3stmt", "Effect": "Allow", "Action": [ "s3:PutObject",`	

タスク	説明	必要なスキル
	"s3:Get*", "s3:List*"], "Resource": ["arn:aws: s3:::mybucket", "arn:aws: s3:::mybucket/*"] }] } mybucket をアクセスする S3 バケットの名前に置き換えます。また、S3 バケットが暗号化されている場合は、 を S3 バケットの暗号化に使用される AWS Key Management Service (AWS KMS) キーの ARN kms-key-arn に置き換えます。それ以外の場合は、ポリシーの AWS KMS セクションは必要ありません。 5. [ポリシーの確認] を選択し、ポリシーの名前として「S3-Write-Policy 」を入力し、[ポリシーの作成] を選択します。 6. ナビゲーションペインで Roles (ロール) を選択してください。 7. [ロールの作成] を選択してください。	

タスク	説明	必要なスキル
	8. 信頼されたエンティティのロールには、[カスタム信頼ポリシー] を選択します。 9. [次へ: アクセス許可]を選択し、作成した S3-Write-Policy ポリシーを選択します。 10.ロールの名前として「`S3-Write-Role` 」を入力し、[ロールの作成] を選択します。	

タスク	説明	必要なスキル
Amazon Redshift ロールを作成します。	Amazon Redshift ロールを作成するには、次の操作を行います。 1. 本番稼働用アカウントで、IAM コンソールを開きます。 2. [ポリシー] を選択します。 3. [ポリシーの作成] を選択します。 4. [JSON] タブを選択し、以下のような IAM ポリシーを入力します。 `{ "Version": "2012-10-17", "Statement": [ { "Sid": "CrossAccountPolicy", "Effect": "Allow", "Action": "sts:AssumeRole", "Resource": "S3-Write-Role-ARN" } ] }` `S3-Write-Role-ARN` を開発用アカウントの `S3-Write-Role` の ARN に置き換えます。	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	5. [ポリシーの確認] を選択し、ポリシーの名前として「`S3-Write-Role-Assume-Policy `」を入力し、[ポリシーの作成] を選択します。 6. ナビゲーションペインで ロール を選択してから、ロールを作成する を選択します。 7. 信頼されたエンティティタイプとして [AWS サービス] を選択し、[Redshift]、[Redshift – カスタマイズ可能] を選択します。 8. [次へ: アクセス許可] を選択し、作成した S3-Write-Role-Assume-Policy ポリシーを選択します。 9. ロールの名前として「`CrossAccount-S3-Write-Role `」を入力し、[ロールの作成] を選択します。 10 Amazon Redshift クラスターに IAM ロールを関連付けます。	

Lambda 関数をデプロイします

タスク	説明	必要なスキル
Lambda 関数をデプロイします。	ピア接続された VPC に Lambda 関数をデプロイするには、次の手順を実行します。 1. Lambda コンソール (https://console.aws.amazon.com/lambda/) を開きます。 2. 関数を選択します。 3. [関数の作成] を選択します。 4. [基本的な情報] の [関数名] に、関数の名前を入力します。 5. [ランタイム] で [Python 3.8] を選択します。 6. [デフォルト実行ロールの変更] を開き、次の操作を行います。 a. [既存のロールを使用する] を選択します。 b. [既存のロール] で、前に作成した CrossAccount-RM-Read-Role Lambda ロールを選択します。 7. [詳細設定]を展開し、以下の操作を行います。 a. [VPC を有効にする] チェックボックスをオンにします。	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	b. [VPC] には、開発用アカウントのピア接続された VPC を選択します。 c. [サブネット] には、プライベートサブネットを選択します。 d. [セキュリティグループ] で、デフォルトのセキュリティグループを選択します。 8. [関数の作成] を選択します。 9. psycopg2 ライブラリをレイヤーとして Lambda 関数に追加します。 **Note** psycopg2-lambda-layer リポジトリから既にデプロイしているレイヤーを使用できます。 AWS リージョン および Python ランタイムに基づいて URL を使用してください。	

アーキテクチャをテストする

タスク	説明	必要なスキル

必要なリソースをインポートします。	必要なリソースをインポートするには、次のコマンドを実行します。
	
	`import ast`
	`import boto3`
	`import psycopg2`
	`import base64`
	`from botocore.exceptions import ClientError`
		アプリ開発者

Lambda ハンドラー関数を実行します。	Lambda 関数は、クロスアカウントアクセスと一時的な認証情報管理に AWS Security Token Service (AWS STS) を使用します。関数は AssumeRole API オペレーションを使用して、`sm_read_role` IAM ロールのアクセス許可を一時的に引き受けます。
	
	Lambda 関数を実行するには、次のコード例を使用します。
	
	`def lambda_handler(event, context):`
	`  sts_client = boto3.client('sts')`
	
	`  # Secrets Manager Configurations`
		アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル

	secret_name = "redshift_creds"
	sm_region = "eu-west-1"
	sm_read_role = "arn:aws:iam::PROD_ACCOUNT_NUMBER:role/SM-Read-Role"
	
	# S3 Bucket Configurations
	s3_bucket_path = "s3://mybucket/"
	s3_bucket_region = "eu-west-1"
	s3_write_role = "arn:aws:iam::DEV_ACCOUNT_NUMBER:role/S3-Write-Role"
	
	# Redshift Configurations
	sql_query = "select * from category"
	redshift_db = "dev"
	redshift_s3_write_role = "arn:aws:iam::PROD_ACCOUNT_NUMBER:role/CrossAccount-S3-Write-Role"
	
	chained_s3_write_role = "%s,%s" % (redshift_s3_write_role, s3_write_role)
	
	assumed_role_object = sts_client.assume_role(
	RoleArn=sm_read_role,	

タスク	説明	必要なスキル

	RoleSessionName="CrossAccountRoleAssumption",
	ExternalId="YOUR_EXTERNAL_ID",
	)
	credentials = assumed_role_object['Credentials']
	
	secret_dict = ast.literal_eval(get_secret(credentials, secret_name, sm_region))
	execute_query(secret_dict, sql_query, s3_bucket_path, chained_s3_write_role, s3_bucket_region, redshift_db)
	
	return {
	'statusCode': 200
	}	

タスク	説明	必要なスキル

シークレットを取得します。	Amazon Redshift シークレットを取得するには、次のコード例を使用します。
	
	`def get_secret(credentials, secret_name, sm_region):`
	`  # Create a Secrets Manager client`
	`  session = boto3.session.Session()`
	`  sm_client = session.client(`
	`  service_name='secretsmanager',`
	`  aws_access_key_id=credentials['AccessKeyId'],`
	`  aws_secret_access_key=credentials['SecretAccessKey'],`
	`  aws_session_token=credentials['SessionToken'],`
	`  region_name=sm_region`
	`  )`
	
	`  try:`
	`  get_secret_value_response = sm_client.get_secret_value(`
	`  SecretId=secret_name`
	`  )`
	`  except ClientError as e:`
	`  print(e)`
	`  raise e`
		アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル

	<pre> else:
	        if 'SecretSt
	ring' in get_secre
	t_value_response:
	            return
	 get_secret_value_r
	esponse['SecretStr
	ing']
	        else:
	            return
	 base64.b64decode(g
	et_secret_value_re
	sponse['SecretBina
	ry'])</pre>	

タスク	説明	必要なスキル

アンロードコマンドを実行します。	S3 バケットにデータをアンロードするには、次のコード例を使用します。
	
	`def execute_query(secret_dict, sql_query, s3_bucket_path, chained_s3_write_role, s3_bucket_region, redshift_db):`
	`  conn_string = "dbname='%s' port='%s' user='%s' password='%s' host='%s'" \`
	`  % (redshift_db,`
	`  secret_dict["port"],`
	`  secret_dict["username"],`
	`  secret_dict["password"],`
	`  secret_dict["host"])`
	`  con = psycopg2.connect(conn_string)`
	`  unload_command = "UNLOAD ('{}') TO '{}' IAM_ROLE '{}' DELIMITER '|' REGION '{}';" \`
	`  .format(sql_query,`
	`  s3_bucket_path + str(datetime.datetime.now()) + ".csv",`
		アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル

	<pre>chained_s3_write_role,
	
	s3_bucket_region)
	
	# Opening a cursor and run query
	cur = con.cursor()
	cur.execute(unload_command)
	
	print(cur.fetchone())
	cur.close()
	con.close()</pre>	

クリーンアップ

タスク	説明	必要なスキル
Lambda 関数の削除	予期しないコストが発生しないようにするには、リソースと、開発用アカウントと本番稼働用アカウント間の接続を削除します。 Lambda 関数を削除するには、次の手順を実行します。 1. https://console.aws.amazon.com/lambda/ で AWS Lambda コンソールを開きます。 2. 作成した Lambda 関数を見つけて選択します。	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	3. [アクション]、[削除] の順に選択します。 4. 削除を確定します。	

タスク	説明	必要なスキル
IAM ロールとポリシーを削除します。	開発用アカウントと本番稼働用アカウントから IAM ロールとポリシーを削除します。 開発用アカウントで、次の操作を行います。 1. [IAM コンソール] を開きます。 2. 以下のロールを削除します。 • `S3-Write-Role` • `CrossAccount-RM-Read-Role` (Lambda ロール) 3. 関連するポリシーを削除します。 • `S3-Write-Policy` • 本番稼働用アカウントのロールを引き受けるための CrossAccount ポリシー 本番稼働用アカウントで、次の操作を行います。 1. [IAM コンソール] を開きます。 2. 以下のロールを削除します。 • `SM-Read-Role` • `CrossAccount-S3-Write-Role`	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	3. 関連するポリシーを削除します。 • Secrets Manager にアクセスするための CrossAccount ポリシー • `S3-Write-Role-Assume-Policy`	
Secrets Manager でシークレットを削除します。	シークレットを削除するには、次の手順を実行します。 1. 本番稼働用アカウントで、Secrets Manager コンソールを開きます。 2. 「`Redshift-Creds-Secret` 」という名前のシークレットを見つけて選択します。 3. [アクション] を選択してから、[シークレットの削除] を選択します。 4. 削除を確定します。	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
VPC ピアリングとセキュリティグループに関するルールを削除します。	VPC ピアリングとセキュリティグループに関するルールを削除するには、次の手順を実行します。 1. 本番稼働用アカウントで、Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。 2. [セキュリティグループ] に移動します。 3. Amazon Redshift クラスターが使用するセキュリティグループを見つけます。 4. インバウンドルールを編集し、開発用アカウントの Lambda VPC から接続を許可するルールを削除します。 5. [VPC ピアリング接続] に移動し、ピアリング接続を削除します。	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
データを S3 バケットから削除します。	データを Amazon S3 から削除するには、次の手順を実行します。 1. 開発用アカウントで、Amazon S3 コンソール (https://console.aws.amazon.com/s3/) を開きます。 2. データストレージに使用したバケットを見つけます。 3. バケット内のオブジェクトを削除するか、不要な場合はバケット全体を削除します。	DevOps エンジニア
AWS KMS キーをクリーンアップします。	暗号化用のカスタム AWS KMS キーを作成した場合は、次の操作を行います。 1. https://console.aws.amazon.com/kms/ で AWS KMS コンソールを開きます。 2. このパターン用に作成されたキーを見つけます。 3. キーを削除するようにスケジュールします。(キーの削除には必須の待機期間があります)。	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
Amazon CloudWatch Logs を確認して削除します。	CloudWatch Logs を削除するには、次の手順を実行します。 1. CloudWatch コンソールの https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/ を開いてください。 2. Lambda 関数または Amazon Redshift クラスターによって作成されたロググループを確認します。 3. これらのロググループは、不要な場合は削除します。	DevOps エンジニア

関連リソース

- Amazon CloudWatch ドキュメント
- 「IAM ドキュメント」
- Lambda ドキュメント
- Amazon Redshift ドキュメント
- 「Amazon S3 ドキュメント」
- AWS Secrets Manager ドキュメント
- AWS セキュリティ原則

追加情報

Amazon Redshift から Amazon S3 にデータをアンロードした後、Amazon Athena を使用してデータを分析できます。

Amazon Athena はビッグデータを分析できるクエリサービスであり、大量のデータにアクセスする必要がある場合に便利です。Athena は、サーバーやデータベースをプロビジョニングしなくても使

用できます。Athena は複雑なクエリをサポートしており、さまざまなオブジェクトでクエリを実行できます。

ほとんどの と同様に AWS のサービス、Athena を使用する主な利点は、複雑さを増すことなくクエリを実行する方法に大きな柔軟性があることです。Athena を使用すると、データ型を変更することなく、CSV や JSON などのさまざまなデータ型を Amazon S3 でクエリできます。外部を含むさまざまなソースからデータをクエリできます AWS。Athena を使用すると、サーバーを管理する必要がないため、複雑さを軽減できます。Athena は、クエリを実行する前にデータをロードしたり変更したりすることなく、Amazon S3 から直接データを読み取ります。

ワークロード別のデータベース移行パターン

トピック

- IBM
- Microsoft
- 該当なし
- オープンソース
- Oracle
- SAP

IBM

- AWS DMS を使用して Db2 データベースを Amazon EC2 から Aurora MySQL 互換のデータベースに移行する
- ログ配信を使用して Db2 for LUW を Amazon EC2 に移行することで、システム停止時間を短縮する
- 高可用性ディザスタリカバリ機能を備えた Db2 for LUW を Amazon EC2 に移行する
- AWS DMS と AWS SCT を使用して IBM Db2 on Amazon EC2 から Aurora PostgreSQL 互換に移行する
- IBM WebSphere アプリケーションサーバーから Amazon EC2 の Apache Tomcat に移行
- IBM Db2、SAP、Sybase、およびその他のデータベースから の MongoDB Atlas にデータをストリーミングする AWS

Microsoft

- Microsoft ワークロードの検出と AWS への移行を加速
- リンクサーバーを使用して Amazon EC2 上のMicrosoft SQL サーバーからオンプレミスの Microsoft SQL Server テーブルにアクセスする
- SQL Server データベースを AWS 上の MongoDB Atlas に移行する際のクエリパフォーマンスを評価する
- AWS Lambda および Task Scheduler を使用して、Amazon EC2 で実行されている SQL Server Express エディションのデータベースタスクを自動化する
- Microsoft SQL Server から Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディションへのデータベース移行をサポートするように Python と Perl アプリケーションを変更する
- AWS 上の SQL Server の Always On アベイラビリティグループで読み取り専用ルーティングを構成する
- を使用して Amazon RDS for Microsoft SQL Server の Windows 認証を設定する AWS Managed Microsoft AD
- Microsoft Excel と Python を使用して AWS DMS タスク用の AWS CloudFormation テンプレートを作成
- Terraform を使用して SQL Server フェイルオーバークラスターインスタンスを Amazon EC2 および Amazon FSx にデプロイする
- AWS DMS を使用して Microsoft SQL Server データベースを Amazon S3 にエクスポートする
- AWS DMS を使用して Amazon RDS for SQL Server テーブルを S3 バケットにエクスポートする
- SQL Server から PostgreSQL に移行する際に、PII データに SHA1 ハッシュを実装する
- EC2 Windows インスタンスを AWS Managed Services アカウントに取り込み、移行
- FSx for Windows File Server を使用して Amazon EC2 で Microsoft SQL Server フェイルオーバークラスターをセットアップする
- メッセージキューを Microsoft Azure Service Bus から Amazon SQS に移行
- AWS DMS を使用して Microsoft SQL Server データベースを Amazon EC2 から Amazon DocumentDB に移行します
- AWS DMS と AWS SCT を使用して Microsoft SQL Server データベースを Aurora MySQL に移行
- .NET アプリケーションを Microsoft Azure App Serviceから AWS Elastic Beanstalk に移行
- オンプレミスの Microsoft SQL Server データベースを Amazon EC2 に移行する
- オンプレミス Microsoft SQL Server データベースを Amazon RDS for SQL Server に移行する

- リンクされたサーバーを使用して、オンプレミス Microsoft SQL Server データベースを Amazon RDS for SQL Server に移行する
- ネイティブバックアップと復元メソッドを使用して、オンプレミスの Microsoft SQL サーバーデータベースを Amazon RDS for SQL Server に移行
- AWS DMS を使用してオンプレミス Microsoft SQL Server データベースを Amazon Redshift に移行する
- AWS SCT データ抽出エージェントを使用して、オンプレミス Microsoft SQL Server データベースを Amazon Redshift に移行する
- オンプレミス Microsoft SQL Server データベースを、Linux を実行中の Amazon EC2 上の Microsoft SQL Server に移行する
- Rclone を使用して Microsoft Azure Blob から Amazon S3 にデータを移行する
- appcmd.exe を使用して IIS がホストするアプリケーションを Amazon EC2 に移行する
- を使用して Microsoft SQL Server Always On 可用性グループを移行する AWS Application Migration Service
- オンプレミスの Microsoft SQL Server データベースを Amazon EC2 に移行する
- でリレーショナルデータベースを MongoDB Atlas に移行する AWS
- 分散可用性グループを使用して SQL Server を AWS に移行する
- ACM を使用して Windows SSL 証明書をApplication Load Balancer に移行
- AWS Cloud でオンプレミスワークロードをリホストする: 移行チェックリスト
- Microsoft SQL サーバーを AWS クラウドに移行した後に接続エラーを解決する
- オンプレミスの SMTP サーバーとデータベースメールを使用して、Amazon RDS for SQL Server データベースインスタンスに通知を送信します。
- Terraform を使用してデータベース移行用の CI/CD パイプラインを設定する
- Amazon FSx を使用して SQL Server Always On FCI 向けのマルチ AZ インフラストラクチャをセットアップする

該当なし

- へのリホスト移行中にファイアウォールリクエストの承認プロセスを作成する AWS
- 既存の Amazon RDS for PostgreSQL DB インスタンスを暗号化する
- Amazon DynamoDB テーブルのストレージコストを推定
- AWS DMS と Amazon Aurora によるクロスリージョンディザスタリカバリの実装

オープンソース

- Python アプリケーションを使用して Amazon DynamoDB の PynamoDB モデルと CRUD 関数を自動的に生成する
- pgAdmin の SSH トンネルを使用して接続
- Aurora PostgreSQL-Compatible でのアプリケーションユーザーとロールの作成
- Amazon RDS の PostgreSQL DB インスタンスに対して暗号化された接続を有効にする
- AWS SCT と AWS DMS を使用して Amazon RDS for Oracle を Amazon RDS for PostgreSQL に移行する AWS CLI CloudFormation
- ネイティブツールを使用して オンプレミスの MariaDB Amazon RDS for MariaDB に移行する
- オンプレミス MySQL データベースを Amazon EC2 に移行する
- オンプレミス MySQL データベースを Amazon RDS for MySQL に移行する
- オンプレミス MySQL データベースを Aurora MySQL に移行する
- オンプレミス PostgreSQL データベースを Aurora PostgreSQL に移行する
- Couchbase Server データベースを Amazon EC2 に移行する
- IBM WebSphere アプリケーションサーバーから Amazon EC2 上の Apache Tomcat への自動スケーリングによる移行
- SharePlex と AWS DMS を使用して、Oracle 8i または 9i から Amazon RDS for Oracle に移行
- pglogic を使用して Amazon EC2 上の PostgreSQL から Amazon RDS for PostgreSQL に移行する
- AWS App2Container を使用したオンプレミスの Java プリケーションの AWS への移行
- Percona XtraBackup、Amazon EFS、Amazon S3 を使用してオンプレミスの MySQL データベースを Aurora MySQL に移行する
- Oracle 外部テーブルを Amazon Aurora PostgreSQL 互換に移行
- 100 個以上の引数を持つ Oracle 関数とプロシージャを PostgreSQL に移行
- Redis ワークロードを AWS 上の Redis Enterprise Cloud に移行
- 暗号化されていない Amazon Aurora インスタンスをモニタリングする
- RHEL ソースサーバーを再起動した後、SELinux を無効にせずに AWS レプリケーションエージェントを自動的に再起動する
- Lambda と Secrets Manager を使用して Amazon RDS for PostgreSQL と Aurora PostgreSQL のジョブをスケジュールする
- pg_transport を使用して 2 つの Amazon RDS DB インスタンス間でPostgreSQL データベースを転送する

- アカウント間で Amazon Redshift クラスターから Amazon S3 にデータをアンロードする

Oracle

- リードレプリカを使用して Amazon RDS Customの Oracle PeopleSoft に HA を追加
- JSON Oracleクエリを PostgreSQL データベース SQL に変換
- Oracle の VARCHAR2 (1) データ型を Amazon Aurora PostgreSQL のブールデータ型に変換
- PostgreSQL 互換の Aurora グローバルデータベースを使用して Oracle DR をエミュレート
- Amazon Aurora PostgreSQL および Amazon RDS for PostgreSQL で Oracle PL/SQL 連想配列をエミュレートする
- AWR レポートを使用して Oracle データベースの Amazon RDS エンジンサイズを推定
- Aurora PostgreSQL の動的 SQL ステートメントの匿名ブロックを処理
- Oracle SQL Developer と AWS SCT を使用して Amazon RDS for Oracle から Amazon RDS for PostgreSQL に段階的に移行
- Aurora PostgreSQL 互換のファイルエンコーディングを使用して BLOB ファイルを TEXT にロード
- AWS DMS を使用して Amazon RDS for Oracle を Amazon RDS for PostgreSQL に移行します
- Amazon RDS for Oracle データベースを別の に移行 AWS アカウント し、 AWS リージョン を使用して継続的なレプリケーション AWS DMS を行う
- Oracle Data Pump を使用してオンプレミスの Oracle データベースを Amazon EC2 に移行する
- Logstash を使用して、オンプレミス Oracle データベースを Amazon OpenSearch Service へ移行する
- AWS DMS と AWS SCT を使用してオンプレミスの Oracle データベースを Amazon RDS for MySQL に移行する
- オンプレミスの Oracle データベースを Amazon RDS for Oracle に移行する
- データベースリンクを経由した直接 Oracle Data Pump Import を使用して、オンプレミスの Oracle データベースを Amazon RDS for Oracle に移行する
- Oracle Data Pump を使用してオンプレミスの Oracle データベースを Amazon RDS for Oracle に移行する
- Oracle バイスタンダーと AWS DMS を使用して、オンプレミスの Oracle データベースを Amazon RDS for PostgreSQL に移行する
- オンプレミスの Oracle データベースを Oracle Amazon EC2 に移行する
- AWS DMS と AWS SCT を使用して、Oracle データベースを Amazon EC2 から Amazon RDS for MariaDB に移行する

- AWS DMS を使用して Oracle データベースを Amazon EC2 から Amazon RDS for Oracle に移行する
- AWS DMS を使用して Oracle データベースを Amazon DynamoDB に移行する
- Oracle GoldenGate フラットファイルアダプタを使用して Oracle データベースを Amazon RDS for Oracle に移行する
- AWS DMS と AWS SCT を使用して Oracle データベースを Amazon Redshift に移行する
- AWS DMS と AWS SCT を使用して Oracle データベースを Aurora PostgreSQL に移行
- Oracle Data Pump と AWS DMS を使用して Oracle JD Edwards EnterpriseOne データベースを AWS に移行します
- AWS DMS を使用して Oracle パーティションテーブルを PostgreSQL に移行
- AWS DMS を使用して Oracle PeopleSoft データベースを AWS に移行する
- オンプレミスの Oracle データベースから Aurora PostgreSQL にデータを移行する
- Amazon RDS for Oracle から Amazon RDS for MySQL に移行する
- マテリアライズドビューと AWS DMS を使用して Oracle 8i または 9i から Amazon RDS for PostgreSQL に移行
- SharePlex と AWS DMS を使用して、Oracle 8i または 9i から Amazon RDS for PostgreSQL に移行
- Oracle GoldenGate を使用して Oracle Database から Amazon RDS for PostgreSQL に移行
- AWS DMS と AWS SCT を使用して Oracle on Amazon EC2 から Amazon RDS for MySQL に移行する
- Amazon ECS で Oracle WebLogic から Apache Tomcat (ToMee) に移行する
- 関数ベースのインデックスを Oracle から PostgreSQL に移行する
- レガシーアプリケーションを Oracle Pro*C から ECPG に移行する
- Oracle CLOB 値を AWS 上の PostgreSQL の個々の行に移行
- Oracle Database のエラーコードを Amazon Aurora PostgreSQL-Compatible データベースに移行する
- エクステンションを使用して Oracle のネイティブ関数を PostgreSQL に移行
- Oracle PeopleSoft を Amazon RDS Custom に移行
- Oracle ROWID 機能を AWS の PostgreSQL に移行
- Oracle SERIALLY_REUSABLE プラグマパッケージを PostgreSQL に移行
- 仮想生成列をOracleから PostgreSQL に移行
- Amazon CloudWatch を使用して Oracle GoldenGate ログを監視する

- Oracle から PostgreSQL への部分的なデータベース移行に関するオブジェクトの依存関係を分析する
- Amazon RDS for Oracle で Oracle Database エンタープライズエディションから標準エディション 2 へリプラットフォームする
- Amazon RDS Custom でアクティブスタンバイデータベースを使用して Oracle E-Business Suite の HA/DR アーキテクチャを設定する
- Aurora PostgreSQL-Compatible で Oracle UTL_FILE 機能をセットアップする
- Amazon RDS Custom for Oracle 上の Oracle PeopleSoft アプリケーションの移行ロール
- Oracle から Amazon Aurora PostgreSQL への移行後にデータベースオブジェクトを検証する

SAP

- Systems Manager と EventBridge を使用した SAP HANA データベースの自動バックアップ
- オンプレミスの SAP ASE データベースを Amazon EC2 に移行
- AWS DMS を使用して SAP ASE から Amazon RDS for SQL Server) に移行する
- AWS SCT と AWS DMS を使用して Amazon EC2 上の SAP ASE を Amazon Aurora PostgreSQL 互換の Amazon Aurora PostgreSQL 互換に移行します
- 同じホスト名の SAP HSR を使用して SAP HANA を AWS に移行します
- AWS の IBM Db2 に SAP のディザスタリカバリをセットアップ

その他のパターン

- Amazon EKS コンテナから Amazon Neptune データベースにアクセスする
- Athena による Amazon DynamoDB テーブルへのアクセス、クエリ、結合
- EC2 インスタンスを AMS アカウントの S3 バケットへの書き込みアクセスを許可
- Amazon Athena と Amazon Quick Sight を使用してネストされた JSON データを分析および視覚化する
- AWS Batch を使用して Amazon RDS for PostgreSQL DBインスタンスのバックアップを自動化します
- DynamoDB TTL を使用して項目を Amazon S3 に自動的にアーカイブする
- 暗号化されていない Amazon RDS DB インスタンスとクラスターを自動的に修正する
- AWS Systems Manager メンテナンスウィンドウを使用して Amazon RDS DB インスタンスを自動的に停止および起動する
- MongoDB Atlas を含む AWS ランディングゾーンを構築する
- AWS Mainframe Modernization と を使用して COBOL Db2 プログラムを構築する AWS CodeBuild
- Amazon DataZone を使用してエンタープライズデータメッシュを構築する AWS CDK AWS CloudFormation
- Microsoft SQL Server から Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディションへのデータベース移行をサポートするように Python と Perl アプリケーションを変更する
- Python を使用して AWS 上で EBCDIC データを ASCII に変換および解凍する
- Teradata NORMALIZE 時間的特徴量を Amazon Redshift SQL に変換
- Teradata RESET WHEN 特徴量を Amazon Redshift SQL に変換
- Oracle の VARCHAR2 (1) データ型を Amazon Aurora PostgreSQL のブールデータ型に変換
- Aurora PostgreSQL-Compatible でのアプリケーションユーザーとロールの作成
- Microsoft Excel と Python を使用して AWS DMS タスク用の AWS CloudFormation テンプレートを作成
- で Kinesis Data Streams と Firehose を使用して Amazon S3 に DynamoDB レコードを配信する AWS CDK
- Amazon EC2 にプライベート静的 IP を使用して Cassandra クラスターをデプロイしてリバランスを回避する
- Terraform を使用して Amazon EKS に CockroachDB クラスターをデプロイする
- RAG と ReAct プロンプトを使用して高度な生成 AI チャットベースのアシスタントを開発する

- PostgreSQL 互換の Aurora グローバルデータベースを使用して Oracle DR をエミュレート
- IBM Db2 データベースで Amazon S3 への DB2 ログアーカイブを直接有効にする
- Amazon RDS for SQL Server で透過的なデータ暗号化を有効にする
- AWS DMS を使用して Microsoft SQL Server データベースを Amazon S3 にエクスポートする
- SQL Server から PostgreSQL に移行する際に、PII データに SHA1 ハッシュを実装する
- Oracle SQL Developer と AWS SCT を使用して Amazon RDS for Oracle から Amazon RDS for PostgreSQL に段階的に移行
- Aurora PostgreSQL 互換のファイルエンコーディングを使用して BLOB ファイルを TEXT にロード
- AWS Secrets Manager を使用して認証情報を管理
- AWS DMS を使用して Db2 データベースを Amazon EC2 から Aurora MySQL 互換のデータベースに移行する
- AWS DMS を使用して Microsoft SQL Server データベースを Amazon EC2 から Amazon DocumentDB に移行します
- AWS DMS と AWS SCT を使用して Microsoft SQL Server データベースを Aurora MySQL に移行
- AWS DMS を使用して Amazon RDS for Oracle を Amazon RDS for PostgreSQL に移行します
- AWS SCT と AWS DMS を使用して Amazon RDS for Oracle を Amazon RDS for PostgreSQL に移行する AWS CLI CloudFormation
- Amazon RDS DB インスタンスを別の VPC またはアカウントに移行する
- Amazon RDS for Oracle データベースを別の に移行 AWS アカウント し、 AWS リージョン を使用して継続的なレプリケーション AWS DMS を行う
- Amazon Redshift クラスターを中国の AWS リージョンに移行する
- ネイティブツールを使用して オンプレミスの MariaDB Amazon RDS for MariaDB に移行する
- オンプレミスの Microsoft SQL Server データベースを Amazon EC2 に移行する
- オンプレミス Microsoft SQL Server データベースを Amazon RDS for SQL Server に移行する
- リンクされたサーバーを使用して、オンプレミス Microsoft SQL Server データベースを Amazon RDS for SQL Server に移行する
- ネイティブバックアップと復元メソッドを使用して、オンプレミスの Microsoft SQL サーバーデータベースを Amazon RDS for SQL Server に移行
- AWS DMS を使用してオンプレミス Microsoft SQL Server データベースを Amazon Redshift に移行する

- AWS SCT データ抽出エージェントを使用して、オンプレミス Microsoft SQL Server データベースを Amazon Redshift に移行する
- オンプレミス Microsoft SQL Server データベースを、Linux を実行中の Amazon EC2 上の Microsoft SQL Server に移行する
- オンプレミス MySQL データベースを Amazon RDS for MySQL に移行する
- オンプレミス MySQL データベースを Aurora MySQL に移行する
- Oracle Data Pump を使用してオンプレミスの Oracle データベースを Amazon EC2 に移行する
- Logstash を使用して、オンプレミス Oracle データベースを Amazon OpenSearch Service へ移行する
- AWS DMS と AWS SCT を使用してオンプレミスの Oracle データベースを Amazon RDS for MySQL に移行する
- オンプレミスの Oracle データベースを Amazon RDS for Oracle に移行する
- データベースリンクを経由した直接 Oracle Data Pump Import を使用して、オンプレミスの Oracle データベースを Amazon RDS for Oracle に移行する
- Oracle Data Pump を使用してオンプレミスの Oracle データベースを Amazon RDS for Oracle に移行する
- Oracle バイスタンダーと AWS DMS を使用して、オンプレミスの Oracle データベースを Amazon RDS for PostgreSQL に移行する
- オンプレミスの Oracle データベースを Oracle Amazon EC2 に移行する
- オンプレミス PostgreSQL データベースを Aurora PostgreSQL に移行する
- オンプレミスの SAP ASE データベースを Amazon EC2 に移行
- オンプレミスの ThoughtSpot Falcon データベースを Amazon Redshift に移行する
- AWS DMS と AWS SCT を使用して、Oracle データベースを Amazon EC2 から Amazon RDS for MariaDB に移行する
- AWS DMS を使用して Oracle データベースを Amazon EC2 から Amazon RDS for Oracle に移行する
- Oracle GoldenGate フラットファイルアダプタを使用して Oracle データベースを Amazon RDS for Oracle に移行する
- AWS DMS と AWS SCT を使用して Oracle データベースを Amazon Redshift に移行する
- AWS DMS と AWS SCT を使用して Oracle データベースを Aurora PostgreSQL に移行
- Oracle Data Pump と AWS DMS を使用して Oracle JD Edwards EnterpriseOne データベースを AWS に移行します

- AWS DMS を使用して Oracle パーティションテーブルを PostgreSQL に移行
- AWS DMS を使用して Oracle PeopleSoft データベースを AWS に移行する
- Couchbase Server データベースを Amazon EC2 に移行する
- オンプレミスの Oracle データベースから Aurora PostgreSQL にデータを移行する
- Starburst AWS クラウド を使用してデータを に移行する
- ログ配信を使用して Db2 for LUW を Amazon EC2 に移行することで、システム停止時間を短縮する
- 高可用性ディザスタリカバリ機能を備えた Db2 for LUW を Amazon EC2 に移行する
- Amazon RDS for Oracle から Amazon RDS for MySQL に移行する
- カウチベースサーバーから AWS 上のカウチベースカペラへの移行
- AWS DMS と AWS SCT を使用して IBM Db2 on Amazon EC2 から Aurora PostgreSQL 互換に移行する
- マテリアライズドビューと AWS DMS を使用して Oracle 8i または 9i から Amazon RDS for PostgreSQL に移行
- SharePlex と AWS DMS を使用して、Oracle 8i または 9i から Amazon RDS for PostgreSQL に移行
- Oracle GoldenGate を使用して Oracle Database から Amazon RDS for PostgreSQL に移行
- AWS DMS と AWS SCT を使用して Oracle on Amazon EC2 から Amazon RDS for MySQL に移行する
- pglogic を使用して Amazon EC2 上の PostgreSQL から Amazon RDS for PostgreSQL に移行する
- AWS DMS を使用して SAP ASE から Amazon RDS for SQL Server) に移行する
- 関数ベースのインデックスを Oracle から PostgreSQL に移行する
- レガシーアプリケーションを Oracle Pro*C から ECPG に移行する
- オンプレミスの Microsoft SQL Server データベースを Amazon EC2 に移行する
- オンプレミスの Cloudera ワークロードを AWS 上の Cloudera データプラットフォームに移行する
- Percona XtraBackup、Amazon EFS、Amazon S3 を使用してオンプレミスの MySQL データベースを Aurora MySQL に移行する
- Oracle ビジネスインテリジェンス 12c をオンプレミスサーバーから AWS クラウドに移行
- Oracle CLOB 値を AWS 上の PostgreSQL の個々の行に移行
- Oracle Database のエラーコードを Amazon Aurora PostgreSQL-Compatible データベースに移行する

- Oracle 外部テーブルを Amazon Aurora PostgreSQL 互換に移行
- エクステンションを使用して Oracle のネイティブ関数を PostgreSQL に移行
- Oracle PeopleSoft を Amazon RDS Custom に移行
- Oracle ROWID 機能を AWS の PostgreSQL に移行
- Oracle SERIALLY_REUSABLE プラグマパッケージを PostgreSQL に移行
- AWS SCT と AWS DMS を使用して Amazon EC2 上の SAP ASE を Amazon Aurora PostgreSQL 互換の Amazon Aurora PostgreSQL 互換に移行します
- 仮想生成列をOracleから PostgreSQL に移行
- 組織間でのデータ共有を目的として、最小実行可能データスペースを設定する
- Amazon ElastiCache クラスターの保存時の暗号化をモニタリングする
- Amazon Athena を使用して SQL で Amazon DynamoDB テーブルをクエリする
- トラステッドコンテキストを使用して、AWS の Db2 フェデレーションデータベースのユーザーアクセスを保護し、合理化する
- AWS で可用性の高い PeopleSoft アーキテクチャを設定する
- Aurora PostgreSQL-Compatible で Oracle UTL_FILE 機能をセットアップする
- PGO を使用して Amazon EKS での PostgreSQL デプロイを合理化する
- 大規模な Db2 z/OS データを CSV ファイルで Amazon S3 に転送する
- pg_transport を使用して 2 つの Amazon RDS DB インスタンス間でPostgreSQL データベースを転送する
- Oracle から Amazon Aurora PostgreSQL への移行後にデータベースオブジェクトを検証する

ストレージとバックアップ

トピック

- EC2 インスタンスを AMS アカウントの S3 バケットへの書き込みアクセスを許可
- Snowflake Snowpipe、Amazon S3、Amazon SNS、Amazon Data Firehose を使用して Snowflake データベースへのデータストリームの取り込みを自動化します
- 既存および新規の Amazon EBS ボリュームを自動的に暗号化する
- の Stromasys Charon-SSP エミュレータで Sun SPARC サーバーをバックアップする AWS クラウド
- Veeam Backup & Replication を使用してデータを Amazon S3 にバックアップおよびアーカイブする
- IBM Db2 データベースで Amazon S3 への DB2 ログアーカイブを直接有効にする
- Amazon S3 用 AWS PrivateLink と DistCP を使用して、オンプレミスの Hadoop 環境から Amazon S3 にデータを移行する
- その他のパターン

EC2 インスタンスを AMS アカウントの S3 バケットへの書き込みアクセスを許可

Amazon Web Services、Mansi Suratwala

概要

AWS Managed Services (AMS) は、 AWS インフラストラクチャをより効率的かつ安全に運用するのに役立ちます。AMS アカウントには、 AWS リソースの標準化された管理のためのセキュリティガードレールがあります。ガードレールの 1 つは、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスプロファイルではデフォルトで Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットへの書き込みアクセスを許可しないことです。ただし、組織には複数の S3 バケットがあり、EC2 インスタンスによるアクセスをより細かく制御する必要がある場合があります。たとえば、EC2 インスタンスのデータベースバックアップを S3 バケットに保存できます。

このパターンは、変更要求 (RFC) を使用して EC2 インスタンスに AMS アカウントの S3 バケットへの書き込みアクセスを許可する方法を説明します。RFC は、管理対象環境を変更するためにユーザーまたは AMS が作成したリクエストで、特定の操作の「変更タイプ」(CT) ID が含まれます。

前提条件と制限事項

前提条件

- AMS Advanced アカウント。詳細については、AMS ドキュメントの「AMS operations plans」を参照してください。
- RFCs を送信するための AWS Identity and Access Management (IAM) `customer-mc-user-role`ロールへのアクセス。
- AWS Command Line Interface (AWS CLI)、AMS アカウントの EC2 インスタンスでインストールおよび設定されます。
- AMS で RFC を作成して提出する方法に対する理解。詳細については、AMS ドキュメントの「What are AMS change types?」を参照してください。
- 手動変更タイプと自動変更タイプ (CT) に対する理解。詳細については、AMS ドキュメントの「Automated and manual CTs」を参照してください。

アーキテクチャ

テクノロジースタック

- AMS
- AWS CLI
- Amazon EC2
- Amazon S3
- IAM

ツール

- AWS Command Line Interface (AWS CLI) は、コマンドラインシェルのコマンド AWS のサービスを通じて を操作するのに役立つオープンソースツールです。
- AWS Identity and Access Management (IAM) は、誰を認証し、誰に使用する権限を付与するかを制御することで、 AWS リソースへのアクセスを安全に管理するのに役立ちます。
- AWS Managed Services (AMS) は、AWS インフラストラクチャをより効率的かつ安全に運用するのに役立ちます。
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、あらゆる量のデータを保存、保護、取得できるクラウドベースのオブジェクトストレージサービスです。
- Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) は、 AWS クラウドでスケーラブルなコンピューティング容量を提供します。仮想サーバーを必要な数だけ起動して、迅速にスケールアップまたはスケールダウンができます。

エピック

RFC で S3 バケットを作成

タスク	説明	必要なスキル
自動 RFC を使用して S3 バケットを作成します。	1. AMS アカウントにサインインし、[Choose change type] ページを選択し、[RFC] を選択して、[Create RFC] を選択します。 2. Create S3 Bucket automated RFC を提出します。	AWS システム管理者、AWS 開発者

タスク	説明	必要なスキル
	Note S3 バケットの名前は必ず記録してください。	

EC2 インスタンスに関連付ける IAM インスタンスプロファイルロールを作成します。

タスク	説明	必要なスキル
手動 RFC を提出して IAM ロールを作成します。	AMS アカウントがオンボーディングされると、デフォルトの IAM インスタンスプロファイルが `customer-mc-ec2-instance-profile` という名前で作成され、AMS アカウント内の各 EC2 インスタンスに関連付けられます。ただし、インスタンスプロファイルには S3 バケットへの書き込み権限はありません。 書き込みのアクセス許可を追加するには、IAM リソースの作成の手動 RFC を送信し、`customer_ec2_instance_` 、`customer_deny_policy` 、`customer_ec2_s3_integration_policy` の 3 つのポリシーを持つ IAM ロールを作成します。	AWS システム管理者、AWS 開発者

タスク	説明	必要なスキル
	Important customer_ec2_instance_ と customer_deny_policy のポリシーはお使いの AMS アカウントに既にあります。ただし、次のサンプルポリシーを使用して customer_ec2_s3_integration_policy を作成する必要があります。	

	`{ "Version": "2012-10-17", "Statement": [ { "Sid": "", "Effect": "Allow", "Principal": { "Service": "ec2.amazonaws.com" }, "Action": "sts:AssumeRole" } ] }`
	
	`Role Permissions: {`	

タスク	説明	必要なスキル
	"Version": "2012-10-17", "Statement": [{ "Action": ["s3:ListBucket", "s3:GetBucketLocation"], "Resource": "arn:aws:s3:::", "Effect": "Allow" }, { "Action": ["s3:GetObject", "s3:PutObject", "s3:ListMultipartUploadParts", "s3:AbortMultipartUpload"], "Resource": "arn:aws:s3:::/*", "Effect": "Allow" }] }	

タスク	説明	必要なスキル
IAM インスタンスプロファイルを置き換えるには、手動 RFC を提出してください。	手動 RFC を提出して、ターゲット EC2 インスタンスを新しい IAM インスタンスプロファイルに関連付けます。	AWS システム管理者、AWS 開発者
S3 バケットへのコピー操作をテストします。	AWS CLIで次のコマンドを実行し、S3 バケットへのコピー操作をテストします。 `aws s3 cp test.txt s3://<S3 bucket>/test2.txt`	AWS システム管理者、AWS 開発者

関連リソース

- 「Amazon EC2 インスタンス (CLI) の IAM インスタンスプロファイルを作成する」
- S3 バケットの作成 (Amazon S3 コンソール、 AWS SDKs、または を使用 AWS CLI)

Snowflake Snowpipe、Amazon S3、Amazon SNS、Amazon Data Firehose を使用して Snowflake データベースへのデータストリームの取り込みを自動化します

Bikash Chandra Rout (Amazon Web Services)

概要

このパターンは、Amazon Web Services (AWS) クラウド上のサービスを使用して、連続したデータストリームを処理し、Snowflake データベースにロードする方法を説明しています。このパターンでは、Amazon Data Firehose を使用して Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) にデータを配信し、新しいデータを受信したときに Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) を使用して通知を送信し、Snowflake Snowpipe を使用して Snowflake データベースにデータをロードします。

このパターンに従うことで、継続的に生成されるデータを数秒で分析できるようになり、手動の COPY コマンドを複数回実行する必要がなくなり、ロード時の半構造化データを完全にサポートできます。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブ AWS アカウント。
- Firehose 配信ストリームに継続的にデータを送信する、データソース。
- Firehose 配信ストリームからデータを受信する、既存の S3 バケット。
- アクティブな Snowflake アカウント。

制限事項

- Snowflake Snowpipe は、Firehose には直接接続しません。

アーキテクチャ

テクノロジースタック

- Amazon Data Firehose

- Amazon SNS
- Amazon S3
- Snowflake Snowflake Snowpipe
- Snowflake データレイク

ツール

- Amazon Data Firehose は、Amazon S3、Amazon Redshift、Amazon OpenSearch Service、Splunk、カスタム HTTP エンドポイント、またはサポートされているサードパーティーのサービスプロバイダーが所有する HTTP エンドポイントなどの宛先にリアルタイムのストリーミングデータを配信するためのフルマネージドサービスです。
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、インターネット用のストレージです。
- Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) は、サブスクライブしているエンドポイントやクライアントへのメッセージ配信や送信を調整および管理します。
- Snowflake – Snowflakeは、Software as a Service (SaaS) として提供される分析データウェアハウスです。
- Snowflake Snowpipe — Snowpipe は、スノーフレークの段階でファイルが利用可能になるとすぐにファイルからデータをロードします。

エピック

Snowflake Snowpipeをセットアップする

タスク	説明	必要なスキル
Snowflake で CSV ファイルの作成	Snowflake にサインインし、`CREATE FILE FORMAT` コマンドを実行して、指定されたフィールド区切り文字の CSV ファイルを作成します。このコマンドやその他 Snowflake コマンドの詳細については、追加情報のセクションを参照してください。	開発者

タスク	説明	必要なスキル
外部の Snowflake ステージを作成します。	CREATE STAGE コマンドを実行して、前に作成した CSV ファイルを参照する外部の Snowflake ステージを作成します。重要: S3 バケットの URL、 AWS アクセスキー、シー AWS クレットアクセスキーが必要です。SHOW STAGES コマンドを実行して、Snowflake ステージが作成されていることを確認します。	開発者
Snowflake ターゲットテーブルを作成します。	CREATE TABLE コマンドを実行してスノーフレークテーブルを作成します。	開発者
パイプを作成します。	CREATE PIPE コマンドを実行します。auto_ingest=true がこのコマンドに含まれていることを確認します。SHOW PIPES コマンドを実行して、このパイプが作成されていることを確認します。notification_channel 列の値をコピーして保存します。この値は Amazon S3 イベント通知の設定に使用されます。	開発者

S3 バケットを設定する

タスク	説明	必要なスキル
S3 バケットの 30 日間のライフサイクルポリシーを作成します。	にサインイン AWS マネジメントコンソール し、Amazon S3 コンソールを開きます。Firehose からのデータを含む S3 バケットを選択します。次に S3 バケットの [管理] タブを選択し、[ライフサイクルルールを追加] を選択します。[ライフサイクルルール] ダイアログボックスにルールの名前を入力し、バケットの 30 日間のライフサイクルルールを設定します。このストーリーやその他のストーリーに関するヘルプは、関連リソースのセクションを参照してください。	システム管理者、開発者
S3 バケット用の IAM ポリシーを作成します。	AWS Identity and Access Management (IAM) コンソールを開き、ポリシーを選択します。[Create policy] (ポリシーの作成) を選択し、[JSON] タブを選択します。追加情報のセクションにあるポリシーをコピーして、JSON フィールドに貼り付けます。このポリシーは、`PutObject` と `DeleteObject` のアクセス許可に加え、`GetObject`、`GetObject Version`、`ListBucket` のアクセス許可を付与しま	システム管理者、開発者

タスク	説明	必要なスキル
	す。[ポリシーの確認] を選択し、ポリシーの名前を入力して、[ポリシーの作成] を選択します。	
ポリシーを IAM ロールにアサインします。	IAM コンソールで [ロール]、[ロールの作成] の順に選択します。[別の AWS アカウント] を信頼されたエンティティとして選択します。 AWS アカウント ID を入力し、外部 ID を要求するを選択します。後で変更するプレースホルダー ID を入力します。[次へ] を選択し、前に作成した IAM ポリシーを割り当てます。IAM ロールを作成します。	システム管理者、開発者
IAM ロールの Amazon リソースネーム (ARN) をメモします。	IAM コンソールを開き、[ロール] を選択します。前に作成した IAM ロールを選択し、[ロール ARN] をコピーして保存します。	システム管理者、開発者

Snowflakeでストレージインテグレーションをセットアップします。

タスク	説明	必要なスキル
Snowflake でクラウドストレージの統合を作成します。	Snowflake にサインインし、`CREATE STORAGE INTEGRATION` コマンドを実行します。これにより、信頼関係が変更され、Snowflake へのアクセス権が付与さ	システム管理者、開発者

タスク	説明	必要なスキル
	れ、Snowflakeステージの外部 ID が提供されます。	
Snowflake アカウントの IAM ユーザーを取得します。	`DESC INTEGRATION` コマンドを実行して IAM ロールの ARN を取得します。 **Important** `<integration_name>` は、前に作成した Snowflake のストレージ統合の名前です。	システム管理者、開発者
2 つの列の値を記録します。	`storage_aws_iam_user_arn` 列と `storage_aws_external_id` 列の値をコピーして保存します。	システム管理者、開発者

Snowflake Snowpipeに S3 バケットへのアクセスを許可する

タスク	説明	必要なスキル
IAM ロールポリシーを変更します。	IAM コンソールを開き、[Roles] (ロール) を選択します。前に作成した IAM ロールを選択し、[信頼関係] タブを選択します。[Edit trust relationship (信頼関係の編集)] を選択します。`snowflake_external_id` を、前にコピーした `storage_aws_external_id` の値に	システム管理者、開発者

タスク	説明	必要なスキル
	置き換えます。`snowflake_user_arn` を、前にコピーした `storage_aws_iam_user_arn` の値に置き換えます。次に、[信頼ポリシーの更新] を選択します。	

S3 バケットの SNS 通知をオンにして設定する

タスク	説明	必要なスキル
S3 バケットのイベント通知をオンにします。	Amazon S3 コンソールを開き、 バケットを見つけます。[プロパティ] を選択し、[詳細設定] で [イベント] を選択します。[通知を追加] を選択し、このイベントの名前を入力します。名前を入力しない場合は、グローバル一意識別子 (GUID) が使用されます。	システム管理者、開発者
通知用に Amazon SNS トピックを設定する	[イベント] で [ObjectCreate (All)] を選択し、[送信先] ドロップダウンリストから [SQS キュー] を選択します。[SNS] リストで [SQS キューの ARN を追加] を選択し、前にコピーした `notification_channel` 値を貼り付けます。次に、[Save (保存)] を選択します。	システム管理者、開発者

タスク	説明	必要なスキル
Snowflake SQS キューを SNS トピックにサブスクライブする。	Snowflake SQS キューを作成した SNS トピックにサブスクライブします。このステップに関するヘルプは、関連リソースのセクションを参照してください。	システム管理者、開発者

Snowflake ステージインテグレーションを確認してください。

タスク	説明	必要なスキル
Snowpipeをチェックしてテストしてください。	Snowflakeにサインインし、スノーフレークステージを開きます。S3 バケットにファイルをドロップし、Snowflake テーブルに読み込まれるかどうかを確認します。S3 バケットに新しいオブジェクトが表示されると、Amazon S3 は SNS 通知を Snowpipe に送信します。	システム管理者、開発者

関連リソース

- Managing your storage lifecycle
- Snowflake SQS キューを Amazon SNS トピックへサブスクライブします

追加情報

ファイル形式の作成：

```
CREATE FILE FORMAT <name>
TYPE = 'CSV'
FIELD_DELIMITER = '|'
```

```
SKIP_HEADER = 1;
```

外部ステージの作成：

```
externalStageParams (for Amazon S3) ::=
  URL = 's3://[//]'

  [ { STORAGE_INTEGRATION =  } | { CREDENTIALS = ( {  { AWS_KEY_ID = `` AWS_SECRET_KEY
 = `` [ AWS_TOKEN = `` ] } | AWS_ROLE = ``  } ) ) }` ]
  [ ENCRYPTION = ( [ TYPE = 'AWS_CSE' ] [ MASTER_KEY = '' ] |
                   [ TYPE = 'AWS_SSE_S3' ] |
                   [ TYPE = 'AWS_SSE_KMS' [ KMS_KEY_ID = '' ] |
                   [ TYPE = NONE ] )
```

テーブルの作成：

```
CREATE [ OR REPLACE ] [ { [ LOCAL | GLOBAL ] TEMP[ORARY] | VOLATILE } | TRANSIENT ]
 TABLE [ IF NOT EXISTS ]
  <table_name>
    ( <col_name> <col_type> [ { DEFAULT <expr>
                                | { AUTOINCREMENT | IDENTITY } [ ( <start_num> ,
 <step_num> ) | START <num> INCREMENT <num> ] } ]
                                 /* AUTOINCREMENT / IDENTITY supported only for numeric
 data types (NUMBER, INT, etc.) */
                              [ inlineConstraint ]
      [ , <col_name> <col_type> ... ]
      [ , outoflineConstraint ]
      [ , ... ] )
  [ CLUSTER BY ( <expr> [ , <expr> , ... ] ) ]
  [ STAGE_FILE_FORMAT = ( { FORMAT_NAME = '<file_format_name>'
                            | TYPE = { CSV | JSON | AVRO | ORC | PARQUET | XML }
 [ formatTypeOptions ] } ) ]
  [ STAGE_COPY_OPTIONS = ( copyOptions ) ]
  [ DATA_RETENTION_TIME_IN_DAYS = <num> ]
  [ COPY GRANTS ]
  [ COMMENT = '<string_literal>' ]
```

ショーステージ：

```
SHOW STAGES;
```

パイプを作成します：

```
CREATE [ OR REPLACE ] PIPE [ IF NOT EXISTS ]
  [ AUTO_INGEST = [ TRUE | FALSE ] ]
  [ AWS_SNS_TOPIC =  ]
  [ INTEGRATION = '' ]
  [ COMMENT = '' ]
  AS
```

パイプを表示：

```
SHOW PIPES [ LIKE '<pattern>' ]
           [ IN { ACCOUNT | [ DATABASE ] <db_name> | [ SCHEMA ] <schema_name> } ]
```

ストレージインテグレーションの作成：

```
CREATE STORAGE INTEGRATION <integration_name>
  TYPE = EXTERNAL_STAGE
  STORAGE_PROVIDER = S3
  ENABLED = TRUE
  STORAGE_AWS_ROLE_ARN = '<iam_role>'
  STORAGE_ALLOWED_LOCATIONS = ('s3://<bucket>/<path>/', 's3://<bucket>/<path>/')
  [ STORAGE_BLOCKED_LOCATIONS = ('s3://<bucket>/<path>/', 's3://<bucket>/<path>/') ]
```

例：

```
create storage integration s3_int
  type = external_stage
  storage_provider = s3
  enabled = true
  storage_aws_role_arn = 'arn:aws:iam::001234567890:role/myrole'
  storage_allowed_locations = ('s3://amzn-s3-demo-bucket1/mypath1/', 's3://amzn-s3-
demo-bucket2/mypath2/')
  storage_blocked_locations = ('s3://amzn-s3-demo-bucket1/mypath1/sensitivedata/',
 's3://amzn-s3-demo-bucket2/mypath2/sensitivedata/');
```

このステップに関する詳細については、Snowflake のドキュメントにある Amazon S3 にアクセスするための Snowflake ストレージ統合の設定を参照してください。

インテグレーションの説明：

```
DESC INTEGRATION <integration_name>;
```

S3 バケットポリシー

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
              "s3:PutObject",
              "s3:GetObject",
              "s3:GetObjectVersion",
              "s3:DeleteObject",
              "s3:DeleteObjectVersion"
            ],
            "Resource": "arn:aws:s3:::/*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "s3:ListBucket",
            "Resource": "arn:aws:s3:::",
            "Condition": {
                "StringLike": {
                    "s3:prefix": [
                        "/*"
                    ]
                }
            }
        }
    ]
}
```

既存および新規の Amazon EBS ボリュームを自動的に暗号化する

Tony DeMarco、Josh Joy (Amazon Web Services)

概要

Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームの暗号化は、組織のデータ保護戦略にとって重要です。これは、アーキテクチャが適切に設計された環境を確立するための重要なステップです。暗号化されていない既存の EBS ボリュームまたはスナップショットを直接暗号化する方法はありませんが、新しいボリュームまたはスナップショットを作成することで暗号化できます。詳細については、Amazon EC2 ドキュメントの「EBS リソースの暗号化」を参照してください。このパターンにより、新規および既存の EBS ボリュームを暗号化するための予防的かつ検出的な制御が可能になります。このパターンでは、アカウント設定の設定、自動修復プロセスの作成、アクセス制御の実装を行います。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブな Amazon Web Services (AWS) アカウント
- macOS、Linux、または Windows にインストールおよび設定済みの AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI)
- macOS、Linux、または Windows にインストールおよび設定されている jq
- AWS Identity and Access Management (IAM) アクセス許可は、AWS CloudFormation、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)、AWS Systems Manager、AWS Config、および AWS Key Management Service (AWS KMS) への読み取りおよび書き込みアクセス権を持つようにプロビジョニングされます
- AWS Organizations は、サービスコントロールポリシーの要件であるすべての機能を有効にして設定
- AWS Config はターゲットアカウントで有効

制限

- ターゲット AWS アカウントには、encrypted-volumes という名前の AWS Config ルールがあってはなりません。この解決策はこの名前のルールをデプロイします。この名前のルールが既に存在していると、デプロイが失敗し、同じルールを複数回処理することに関連して不要な料金が発生する可能性があります。

- この解決策では、すべての EBS ボリュームを同じ AWS KMS キーで暗号化します。
- アカウントの EBS ボリュームの暗号化を有効にする場合、この設定はリージョン固有になります。AWS リージョンに対して有効にした場合、そのリージョン内の個々のボリュームまたはスナップショットに対して無効にすることはできません。詳細については、Amazon EC2 のドキュメントで「デフォルトでの暗号化」を参照してください。
- 暗号化されていない既存の EBS ボリュームを修正するときは、EC2 インスタンスが使用されていないことを確認してください。この自動化によってインスタンスがシャットダウンされ、暗号化されていないボリュームがデタッチされ、暗号化されたボリュームがアタッチされます。修正中はダウンタイムが発生します。これが組織にとって重要なインフラストラクチャである場合は、インスタンスで実行されているアプリケーションの可用性に影響を与えないように、手動または自動の高可用性構成を実施してください。重要なリソースは、標準のメンテナンス時間帯にのみ修正することをお勧めします。

アーキテクチャ

自動化ワークフロー

1. AWS Config は暗号化されていない EBS ボリュームを検出します。
2. 管理者は AWS Config を使用して修復コマンドを Systems Manager に送信します。
3. Systems Manager の自動化は、暗号化されていない EBS ボリュームのスナップショットを作成します。
4. Systems Manager の自動化では、AWS KMS を使用してスナップショットの暗号化されたコピーを作成します。
5. Systems Manager の自動化は次のことを行います。
   a. 影響を受ける EC2 インスタンスが稼働している場合、そのインスタンスを停止します。
   b. ボリュームの新しい暗号化されたコピーを EC2 インスタンスにアタッチする
   c. EC2 インスタンスを元の状態に戻す

ツール

AWS サービス

- AWS CLI – AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI) では、AWS サービスのパブリックアプリケーションプログラミングインターフェイス (API) に直接アクセスできます。AWS CLI を

使用してサービスの機能を調べ、シェルスクリプトを開発してリソースを管理できます。低レベルの同等の API コマンドに加えて、複数の AWS サービスでは AWS CLI のカスタマイズを提供します。カスタマイズには、複雑な API によるサービスの使用を簡略化する高レベルのコマンドが含まれます。

- AWS CloudFormation – AWS CloudFormation は、リソースをモデル化してセットアップするためのサービスです。必要なすべての AWS リソース (Amazon EC2 インスタンスなど) を説明するテンプレートを作成すると、CloudFormation がそれらのリソースをプロビジョニングして構成します。
- AWS Config は、AWS アカウントにおける AWS Config の設定を詳細に表示します。これには、リソース間の関係と設定の履歴が含まれるため、時間の経過と共に設定と関係がどのように変わるかを確認できます。
- Amazon EC2 – Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) は、ソフトウェアシステムの構築とホストに使用する、サイズ変更可能なコンピューティング容量を提供する Web サービスです。
- AWS KMS – AWS Key Management Service (AWS KMS) は、クラウド向けに拡張された暗号化およびキー管理サービスです。AWS KMS キーと機能は、他の AWS のサービスで使用され、それを使用して、AWS を使用するお客様の独自のアプリケーションのデータを保護できます。
- AWS Organizations – AWS Organizations は、作成して一元管理している複数の AWS アカウントを組織に統合するためのアカウント管理サービスです。
- AWS Systems Manager Automation – Systems Manager Automation は、Amazon EC2 インスタンスやその他の AWS リソースの一般的なメンテナンスとデプロイメントのタスクを簡素化します。

その他のサービス

- jq – jq は軽量で柔軟なコマンドライン JSON プロセッサです。このツールを使用して、AWS CLI 出力から重要な情報を抽出します。

コード

- このパターンのコードは、GitHub 内の「Automatically remediate unencrypted EBS Volumes using customer KMS keys」リポジトリで利用できます。

エピック

暗号化されていないボリュームの自動修正

タスク	説明	必要なスキル
スクリプトと CloudFormation テンプレートをダウンロードする。	GitHub からシェルスクリプト、JSON ファイル、および CloudFormation テンプレートをダウンロードします。顧客の KMS キーリポジトリを使用して、暗号化されていない EBS ボリュームを自動的に修正します。	AWS 管理者、AWS 全般
AWS KMS キーの管理者を特定する。	1. AWS マネジメントコンソールにサインインして、IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。 2. AWS KMS キー管理者になるユーザーまたはロールを特定します。この目的で新しいユーザーまたはロールを作成する必要がある場合は、今すぐ作成してください。詳細については、IAM ドキュメントの「IAM ID」を参照してください。この自動化により、新しい AWS KMS キーが作成されます。 3. 識別されたら、ユーザーまたはロールの Amazon リソースネーム (ARN) をコピーします。詳細について	AWS 管理者、AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル
	は、IAM ドキュメントの「IAM ARN」を参照してください。この ARN は次のステップで使用します。	

タスク	説明	必要なスキル
Stack1 CloudFormation テンプレートをデプロイする。	1. AWS CloudFormation コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudformation/) を開きます。 2. CloudFormation で、`Stack1.yaml` テンプレートをデプロイします。次のデプロイメントの詳細に留意してください。 • スタックにはわかりやすい名前を付けてください。次のステップで必要になるため、スタック名を書きとめておきます。 • キー管理者の ARN を Stack1 の唯一のパラメータフィールドに貼り付けます。このユーザーまたはロールは、スタックによって作成された AWS KMS キーの管理者になります。 CloudFormation テンプレートのデプロイに関する詳細については、CloudFormation ドキュメントの「AWS CloudFormation テンプレートの使用」を参照してください。	AWS 管理者、AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル
Stack2 CloudFormation テンプレートをデプロイする。	CloudFormation で、`Stack2.yaml` テンプレートをデプロイします。次のデプロイメントの詳細に留意してください。 • スタックにはわかりやすい名前を付けてください。 • Stack2 の唯一のパラメータには、前のステップで作成したスタックの名前を入力します。これにより、Stack2 は前のステップでスタックによってデプロイされた新しい AWS KMS キーとロールを参照できます。	AWS 管理者、AWS 全般
テスト用に暗号化されていないボリュームを作成する。	暗号化されていない EBS ボリュームで EC2 インスタンスを作成します。手順については、Amazon EC2 のドキュメントで「Amazon EBS ボリュームの作成」を参照してください。インスタンスタイプは関係なく、インスタンスへのアクセスも必要ありません。t2.micro インスタンスを作成して無料利用枠のままにしておくことができ、key pair を作成する必要はありません。	AWS 管理者、AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル
AWS Config ルールをテストする。	1. https://console.aws.amazon.com/config/ で AWS Config コンソールを開きます。[ルール] ページで、encrypted-volumes ルールを選択します。 2. 暗号化されていない新しいテストインスタンスが非準拠リソースのリストに表示されていることを確認します。ボリュームがすぐに表示されない場合は、数分待ってから結果を更新します。AWS Config ルールは、インスタンスとボリュームが作成された直後にリソースの変更を検出します。 3. リソースを選択し、[修復] を選択します。 Systems Manager では、修復の進行状況とステータスを次のように表示できます。 1. AWS Systems Manager コンソール (https://console.aws.amazon.com/systems-manager/) を開きます。 2. ナビゲーションペインで [オートメーション] を選択します。	AWS 管理者、AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル
	3. Execution ID リンクを選択すると、手順とステータスが表示されます。	
追加のアカウントまたは AWS リージョンを設定する。	ユースケースの必要に応じて、追加のアカウントや AWS リージョンについてもこのエピックを繰り返してください。	AWS 管理者、AWS 全般

EBS ボリュームのアカウントレベルの暗号化を有効にする

タスク	説明	必要なスキル
有効スクリプトを実行する。	1. Bash シェルで、cd コマンドを使用してクローンされたリポジトリに移動します。 2. 次のコマンドを入力して `enable-ebs-encryption-for-account` スクリプトを実行します。 `./Bash/enable-ebs-encryption-for-account.sh`	AWS 管理者、AWS 全般、bash
設定が更新されたことを確認する。	1. Amazon EC2 コンソールの https://console.aws.amazon.com/ec2/ を開いてください。	AWS 管理者、AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル
	2. 画面の右側にある [設定] で、[データ保護とセキュリティ] を選択します。 3. [EBS 暗号化] セクションで、[常に新しい EBS ボリュームを暗号化] がオンになっていて、[デフォルトの暗号化キー] が前に指定した ARN に設定されていることを確認します。 **Note** [新しい EBS ボリュームを常に暗号化する] 設定がオフになっているか、キーが alias/aws/ebs に設定されたままの場合は、シェルスクリプトを実行したのと同じアカウントと AWS リージョンにログインしていることを確認し、シェルにエラーメッセージがないか確認してください。	
追加のアカウントまたは AWS リージョンを設定する。	ユースケースの必要に応じて、追加のアカウントや AWS リージョンについてもこのエピックを繰り返してください。	AWS 管理者、AWS 全般

暗号化されていないインスタンスの作成を防ぐ

タスク	説明	必要なスキル
サービスコントロールポリシーを作成する。	1. https://console.aws.amazon.com/organizations/v2/ で AWS Organizations コンソールを開きます。 2. 新しいサービスコントロールポリシーを作成します。詳細については、AWS Organizations ドキュメントの「サービスコントロールポリシーの作成、更新、削除」を参照してください。 3. `DenyUnencryptedEC2.json` の内容をポリシーに追加して保存します。この JSON ファイルは、最初のエピックで GitHub リポジトリからダウンロードしました。 4. このポリシーを組織ルートまたは必要な組織単位 (OU) に添付します。詳細については、AWS Organizations ドキュメントの「サービスコントロールポリシーのアタッチとデタッチ」を参照してください。	AWS 管理者、AWS 全般

関連リソース

AWS サービスのドキュメント

- AWS CLI
- AWS Config
- AWS CloudFormation
- Amazon EC2
- AWS KMS
- AWS Organizations
- AWS Systems Manager Automation

その他のリソース

- jq マニュアル (jq ウェブサイト)
- jq ダウンロード (GitHub)

の Stromasys Charon-SSP エミュレータで Sun SPARC サーバーをバックアップする AWS クラウド

Kevin Yung、Rohit Darji (Amazon Web Services)

Luis Ramos (Stromasys)

概要

このパターンでは、オンプレミス環境から Amazon Web Services (AWS) クラウドへの移行後に Sun Microsystems SPARC サーバーをバックアップするための 4 つのオプションを提供します。これらのバックアップオプションは、組織の目標復旧時点 (RPO) と目標復旧時間 (RTO) を満たし、自動化されたアプローチを採用し、全体的な運用コストを削減するバックアップ計画を実装するのに役立ちます。このパターンは、4 つのバックアップオプションの概要と実装手順を示しています。

「Stromasys Charon-SSP エミュレータでゲスト」としてホストされている Sun SPARC サーバーを使用する場合、次の 3 つのバックアップオプションのいずれかを使用できます。

- バックアップオプション 1: Stromasys 仮想テープ – Charon-SSP 仮想テープ機能を使用して、Sun SPARC サーバーにバックアップ機能を設定し、AWS Systems Manager オートメーションを使用してバックアップファイルを Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) にアーカイブします。
- バックアップオプション 2: Stromasys スナップショット – Charon-SSP スナップショット機能を使用して、Charon-SSP 内の Sun SPARC ゲストサーバーのバックアップファシリティを設定します。
- バックアップオプション 3: Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームスナップショット – Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) で Charon-SSP エミュレータをホストする場合、Amazon EBS ボリュームスナップショットを使用して Sun SPARC ファイルシステムのバックアップを作成できます。

ハードウェア上でゲストとしてホストされているSun SPARCサーバーとAmazon EC2上のCharon-SSPを使用する場合、以下のバックアップオプションを使用できます。

- バックアップオプション 4: AWS Storage Gateway 仮想テープライブラリ (VTL) – Storage Gateway VTL テープゲートウェイでバックアップアプリケーションを使用して、Sun SPARC サーバーをバックアップします。

Sun SPARC サーバーのブランドゾーンとしてホストされている Sun SPARC サーバーを使用する場合は、バックアップオプション 1、2、4 を使用できます。

「Stromasys」は、従来の SPARC、Alpha、VAX、および PA-RISC の重要なシステムをエミュレートするためのソフトウェアとサービスを提供しています。Stromasys エミュレーション AWS クラウド を使用した への移行の詳細については、 AWS ブログの「Stromasys AWS を使用した SPARC、Alpha、またはその他のレガシーシステムの へのリホスト」を参照してください。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブ AWS アカウント。
- 既存の Sun SPARC サーバー。
- Charon-SSP の既存のライセンス。Charon-SSP のライセンスは AWS Marketplace から、Stromasys Virtual Environment (VE) のライセンスは Stromasys から入手できます。詳細については、「ストロマシスの営業担当」にお問い合わせください。
- Sun SPARC サーバーと Linux バックアップに精通していること。
- Charon-SSP エミュレーションテクノロジーに精通していること。これについて詳しくは、Stromasys ドキュメンテーションの「Stromasys レガシーサーバーエミュレーション」を参照してください。
- Sun SPARC サーバーのファイルシステムに仮想テープ機能またはバックアップアプリケーションを使用する場合は、Sun SPARC サーバーファイルシステムのバックアップ機能を作成して設定する必要があります。
- RPO と RTO について理解していること。詳細については、 AWS Well-Architected Framework ドキュメントの「信頼性の柱」ホワイトペーパーの「ディザスタリカバリ目標」を参照してください。
- バックアップオプション 4 を使用するには、次のものが必要です。
  - Storage ゲートウェイ VTL テープゲートウェイをサポートするソフトウェアベースのバックアップアプリケーション。詳細については、 AWS Storage Gateway ドキュメントの「VTL デバイスの使用」を参照してください。
  - Bacula Director または類似のバックアップアプリケーションがインストールされ、設定されている。詳細については、「Bacula ディレクター」を参照してください。

次の表に、このパターンの 4 つのバックアップオプションについての情報を示します。

バックアップオプション	Crash-consistent を実現できるか?	アプリケーションの一貫性を実現できるか?	仮想バックアップアプライアンスソリューション?	一般的なユースケース
オプション 1 — Stromasys 仮想テープ	あり Sun SPARC ファイルシステムのスナップショットを自動化して、仮想テープにデータをバックアップできます。例えば、UFS または ZFS スナップショットを使用できます。	あり このバックアップオプションには、処理中のトランザクションをフラッシュしたり、ファイルシステムのスナップショット中に読み取り専用または一時的なオフラインモードを設定したり、アプリケーションデータダンプを実行したりするための自動スクリプトが必要です。また、アプリケーションのダウンタイムまたは読み取り専用モードが必要になる場合があります。	あり	Sun SPARC サーバーのファイルシステムを.tar ファイルまたは.zip ファイルでバックアップします。 アプリケーションデータのバックアップ
オプション 2 — Stromasys スナップショット	あり この特徴量を有効にするには、	あり このバックアップオプションで	いいえ	Sun SPARC サーバースナップショット

「Charon-SSP Manager」を設定するか、コマンドラインのスタートアップ引数を使用する必要があります。 また、Linuxコマンドを実行して、Sun SPARCゲストサーバーの状態をスナップショットファイルに保存するようにCharon-SSPエミュレータに指示する必要があります。 **Important** Sun SPARCゲストサーバーはシャットダウンする必要があります。	は、仮想ディスクとメモリーダンプを含む、エミュレートされたゲストサーバーのスナップショットが作成されます。 **Important** スナップショットの作成中は Sun SPARC ゲストサーバーをシャットダウンする必要があります。	アプリケーションデータのバックアップ

オプション 3 — Amazon EBS ボリュームスナップショット	あり AWS Backup を使用して Amazon EBS スナップショットを自動化できます。	あり このバックアッププオプションでは、実行中のトランザクションをフラッシュし、Amazon EBS ボリュームスナップショット中に Amazon EC2 インスタンスの読み取り専用または一時的な停止を設定する自動スクリプトが必要です。 **Important** このバックアッププオプションでは、アプリケーションの一貫性を保つために、アプリケーションのダウンタイムや読み取り専用モードが必要にな	いいえ	Sun SPARC サーバーファイルシステムスナップショット アプリケーションデータのバックアップ

る場合がありま
す。

オプション 4 – AWS Storage Gateway VTL	あり バックアップエージェントを使用して Sun SPARC ファイルシステムのバックアップデータを VTL に自動的にバックアップできます。	あり このバックアップオプションでは、ファイルシステムのスナップショットまたはアプリケーションデータダンプ中に、処理中のトランザクションをフラッシュし、読み取り専用または一時的なオフラインモードを設定する自動スクリプトが必要です。 ⚠ Important このバックアップオプションでは、アプリケーションのダウンタイムや読み取り専用モードが必要になる場合が	あり	大きなフリートの Sun SPARC サーバーのファイルシステムの大規模なバックアップ アプリケーションデータのバックアップ

あります
。

制限事項

- このパターンの方法を使用して個々の Sun SPARC サーバーをバックアップできますが、クラスター内で動作するアプリケーションがある場合は、これらのバックアップオプションを共有データに使用することもできます。

ツール

Backup オプション 1: Stromasys 仮想テープ

- Stromasys Charon-SSP エミュレータは、標準の 64 ビット x86 互換コンピュータシステム内に元の SPARC ハードウェアの仮想レプリカを作成します。SunOS や Solaris などのオペレーティングシステム (OS)、その階層化製品、アプリケーションなど、元の SPARC バイナリコードを実行します。
- Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) は、ソフトウェアシステムの構築とホストに使用するサイズ変更可能なコンピューティング容量を提供するウェブサービスです。
- Amazon Elastic File System (Amazon EFS) は、 AWS のサービス およびオンプレミスリソースで使用できる、シンプルでサーバーレス、set-and-forgetの Elastic File System を提供します。
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、インターネット用のストレージです。
- AWS Systems Manager 自動化により、Amazon EC2 インスタンスやその他の AWS リソースの一般的なメンテナンスおよびデプロイタスクが簡素化されます。

Backup オプション 2: Stromasys スナップショット

- Stromasys Charon-SSP エミュレータは、標準の 64 ビット x86 互換コンピュータシステム内に元の SPARC ハードウェアの仮想レプリカを作成します。SunOS や Solaris などの OS、それらのレイヤード製品、アプリケーションを含むオリジナルの SPARC バイナリコードを実行します。
- Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) は、ソフトウェアシステムの構築とホストに使用するサイズ変更可能なコンピューティング容量を提供するウェブサービスです。

- Amazon Elastic File System (Amazon EFS) は、 AWS のサービス およびオンプレミスリソースで使用できる、シンプルでサーバーレス、set-and-forgetの Elastic File System を提供します。
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、インターネット用のストレージです。
- AWS Systems Manager 自動化により、Amazon EC2 インスタンスやその他の AWS リソースの一般的なメンテナンスおよびデプロイタスクが簡素化されます。

バックアップオプション 3: Amazon EBS ボリュームスナップショット

- Stromasys Charon-SSP エミュレータエミュレータは、標準の 64 ビット x86 互換コンピュータシステム内に元の SPARC ハードウェアの仮想レプリカを作成します。SunOS や Solaris などの OS、それらのレイヤード製品、アプリケーションを含むオリジナルの SPARC バイナリコードを実行します。
- AWS Backup は、フルマネージド型のデータ保護サービスであり AWS のサービス、クラウド内、オンプレミス間での一元化と自動化を容易にします。
- Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) は、Amazon EC2 インスタンスで使用するブロックレベルのストレージボリュームを提供します。
- Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) は、ソフトウェアシステムの構築とホストに使用するサイズ変更可能なコンピューティング容量を提供するウェブサービスです。

バックアップオプション 4: AWS Storage Gateway VTL

- Stromasys Charon-SSP エミュレータは、標準の 64 ビット x86 互換コンピュータシステム内に元の SPARC ハードウェアの仮想レプリカを作成します。SunOS や Solaris などの OS、それらのレイヤード製品、アプリケーションを含むオリジナルの SPARC バイナリコードを実行します。
- Bacula は、オープンソースのエンタープライズレベルのコンピュータバックアップシステムです。既存のバックアップアプリケーションがテープゲートウェイをサポートしているかどうかの詳細については、 AWS Storage Gateway ドキュメントの「テープゲートウェイでサポートされているサードパーティーのバックアップアプリケーション」を参照してください。
- Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) は、ソフトウェアシステムの構築とホストに使用するサイズ変更可能なコンピューティング容量を提供するウェブサービスです。
- Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) for MySQL は、複数のバージョンの MySQL を実行する DB インスタンスをサポートしています。

- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、インターネット用のストレージです。
- AWS Storage Gateway は、オンプレミスのソフトウェアアプライアンスをクラウドベースのストレージに接続し、オンプレミスの IT 環境と AWS ストレージインフラストラクチャ間のデータセキュリティ機能とのシームレスな統合を提供します。

エピック

Backup オプション 1 — Stromasys 仮想テープバックアップを作成する

タスク	説明	必要なスキル
仮想テープファイルストレージ用の Amazon EFS 共有ファイルシステムを作成します。	にサインイン AWS マネジメントコンソール するか、 AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して Amazon EFS ファイルシステムを作成します。 この件の詳細については、Amazon EFS ドキュメントの「Amazon EFS ファイルシステムの作成」を参照してください。	クラウドアーキテクト
共有ファイルシステムをマウントするように Linux ホストを設定します。	Amazon EC2 Linux インスタンスに Amazon EFS ドライバーをインストールし、起動時に Amazon EFS 共有ファイルシステムをマウントするように Linux OS を設定します。 詳細については、Amazon EFS ドキュメントの「Amazon EFS マウントヘルパーを使用したファイルシステムのマウント」を参照してください。 EFS	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
Charon-SSP エミュレーターをインストールします。	Amazon EC2 Linux インスタンスに Charon-SSP エミュレーターをインストールします。 詳細については、Stromasys ドキュメントの「Charon-SSP の AWS クラウド インスタンスのセットアップ」を参照してください。	DevOps エンジニア
Sun SPARC ゲストサーバーごとに、共有ファイルシステムに仮想テープファイルコンテナーを作成します。	`touch <vtape-container-name>` コマンドを実行して、Charon-SSP エミュレータにデプロイされた各 Sun SPARC ゲストサーバーの共有ファイルシステムに仮想テープファイルコンテナを作成します。	DevOps エンジニア
Sun SPARCゲストサーバー用の仮想テープデバイスを作成するようにCharon-SSPマネージャーを設定します。	Charon-SSP Managerにログインして仮想テープデバイスを作成し、各Sun SPARCゲストサーバーの仮想テープコンテナファイルを使用するように設定します。 これについて詳しくは、「StromasysのドキュメントにあるCharon-SSP 5.2」 for Linuxユーザーガイドを参照してください。	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
仮想テープデバイスが Sun SPARC ゲストサーバーで使用できることを確認します。	Sun SPARC の各ゲストサーバーにログインし、`mt -f /dev/rmt/1` コマンドを実行して、仮想テープデバイスが OS で設定されていることを確認します。	DevOps エンジニア
Systems Manager Automation ランブックとオートメーションを作成します。	Systems Manager 自動化ランブックを作成し、バックアッププロセスをスケジュールするためのメンテナンスウィンドウとアソシエーションを Systems Manager で設定します。 詳細については、 AWS Systems Manager ドキュメントの「オートメーションのチュートリアル」と「メンテナンスウィンドウの設定」を参照してください。	クラウドアーキテクト
ローテーションされた仮想テープコンテナファイルをアーカイブするように Systems Manager Automation を設定します。	「追加情報」セクションの「バックオプション 1」のコードサンプルを使用して、ローテーションされた仮想テープコンテナファイルを Amazon S3 にアーカイブする Systems Manager Automation ランブックを作成します。	クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
Systems Manager Automation ランブックをデプロイして、アーカイブとスケジューリングを行います。	Systems Manager オートメーションランブックをデプロイし、Systems Manager で自動的に実行されるようにスケジュールします。 この件の詳細は、Systems Manager のドキュメントで「オートメーションチュートリアル」を参照してください。	クラウドアーキテクト

Backup オプション 2 — Stromasys スナップショットを作成する

タスク	説明	必要なスキル
仮想テープファイルストレージ用の Amazon EFS 共有ファイルシステムを作成します。	にサインイン AWS マネジメントコンソール するか、AWS CLI を使用して Amazon EFS ファイルシステムを作成します。 詳細については、Amazon EFS ドキュメントの「Amazon EFS ファイルシステムの作成」 を参照してください。	クラウドアーキテクト
共有ファイルシステムをマウントするように Linux ホストを設定します。	Amazon EC2 Linux インスタンスに Amazon EFS ドライバーをインストールし、スタートアップ時に Amazon EFS 共有ファイルシステムをマウントするように Linux OS を設定します。	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	詳細については、Amazon EFS ドキュメントの「Amazon EFS マウントヘルパーを使用したファイルシステムのマウント」を参照してください。 EFS	
Charon-SSP エミュレーターをインストールします。	Amazon EC2 Linux インスタンスに Charon-SSP エミュレーターをインストールします。 詳細については、Stromasys ドキュメントの「Charon-SSP の AWS クラウド インスタンスのセットアップ」を参照してください。	DevOps エンジニア
Sun SPARC ゲストサーバーをスナップショットオプションで起動するように設定します。	Charon-SSP マネージャを使用して、Sun SPARC ゲストサーバーごとにスナップショットオプションを設定します。 これについて詳しくは、「StromasysのドキュメントにあるCharon-SSP 5.2」for Linuxユーザーガイドを参照してください。	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
Systems Manager Automation ランブックを作成します。	追加情報セクションのバックアップオプション 2 のコードサンプルを使用して、メンテナンス時間中に Sun SPARC ゲストサーバーでスナップショットコマンドをリモートで実行するための Systems Manager Automation ランブックを作成します。	クラウドアーキテクト
Systems Manager 自動化ランブックをデプロイし、Amazon EC2 Linux ホストとの関連付けを設定します。	システムマネージャー自動化ランブックをデプロイし、バックアッププロセスをスケジュールするためのメンテナンスウィンドウとアソシエーションをシステムマネージャーでセットアップします。 詳細については、 AWS Systems Manager ドキュメントの「オートメーションのチュートリアル」と「メンテナンスウィンドウのセットアップ」を参照してください。	クラウドアーキテクト
スナップショットを長期保存にアーカイブします。	追加情報セクションのランブックサンプルコードを使用して、スナップショットファイルを Amazon S3 にアーカイブする Systems Manager Automation ランブックを作成します。	クラウドアーキテクト

バックアップオプション 3 – Amazon EBS ボリュームスナップショットを作成

タスク	説明	必要なスキル
Charon-SSP エミュレーターをインストールします。	Amazon EC2 Linux インスタンスに Charon-SSP エミュレーターをインストールします。 詳細については、Stromasys ドキュメントの「Charon-SSP の AWS クラウド インスタンスのセットアップ」を参照してください。	DevOps エンジニア
Sun SPRAC ゲストサーバーの Amazon EBS ボリュームを作成します。	にサインインし AWS マネジメントコンソール、Amazon EBS コンソールを開き、Sun SPRAC ゲストサーバー用の Amazon EBS ボリュームを作成します。 詳細については、Stromasys ドキュメントの「Charon-SSP の AWS クラウド インスタンスのセットアップ」を参照してください。	クラウドアーキテクト
Amazon EBS ボリュームを Amazon EC2 Linux インスタンスにアタッチします。	Amazon EC2 コンソールで、Amazon EBS ボリュームを Amazon EC2 Linux インスタンスにアタッチします。 詳細については、Amazon EC2 ドキュメントの「インスタンスに Amazon EBS ボリュームのアタッチ」を参照してください。	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
Charon-SSP エミュレータで Amazon EBS ボリュームを SCSI ドライブとしてマッピングします。	Amazon EBS ボリュームを Sun SPARC ゲストサーバー内の SCSI ドライブとしてマッピングするように Charon-SSP Manager を設定します。 これに関する詳細は、Stromasys ドキュメントの「Charon-SSP V5.2 for Linux」ガイドの「SCSI storage configuration」セクションを参照してください。	AWS DevOps
Amazon EBS ボリュームのスナップショット作成 AWS Backup のスケジュールを設定します。	Amazon EBS ボリュームのスナップショットを作成するように AWS Backup ポリシーとスケジュールを設定します。 詳細については、「 AWS デベロッパーセンタードキュメント」の「 チュートリアルを使用した Amazon EBS のバックアップと復元 AWS Backup」を参照してください。	AWS DevOps

バックアップオプション 4 – VTL AWS Storage Gateway を作成する

タスク	説明	必要なスキル
テープゲートウェイデバイスを作成します。	にサインインし AWS マネジメントコンソール、 AWS Storage Gateway コンソールを開き、VPC にテープゲー	クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
	トウェイデバイスを作成します。 詳細については、 AWS Storage Gateway ドキュメントの「ゲートウェイの作成」を参照してください。	
Bacula カタログの Amazon RDS DB インスタンスを作成します。	Amazon RDS コンソールを開き、Amazon RDS for MySQL DB インスタンスを作成します。 この件の詳細については、Amazon RDS ドキュメントの「MySQL DB インスタンスを作成して MySQL DB インスタンス上のデータベースに接続する」を参照してください。	クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
バックアップアプリケーションコントローラを VPC にデプロイします。	Amazon EC2 インスタンスに Bacula をインストールし、バックアップアプリケーションコントローラーをデプロイしてから、テープゲートウェイデバイスに接続するようにバックアップストレージを設定します。`Bacula-Storage-daemon-config.txt` ファイル (添付) にある Bacula Director ストレージデーモン設定のサンプルを使用できます。 詳細については、「Bacula ディレクター」を参照してください。	AWS DevOps
Sun SPARC ゲストサーバーにバックアップアプリケーションを設定します。	`SUN-SPARC-Guest-Bacula-Config.txt` ファイル (添付) のサンプル Bacula 設定を使用して、Sun SPARC ゲストサーバにバックアップアプリケーションをインストールしてセットアップするように 2 台目のクライアントを設定します。	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
バックアップ構成とスケジュールを設定します。	`Bacula-Directory-Config.txt` ファイル (添付) にあるサンプルの Bacula Director 設定を使用して、バックアップアプリケーションコントローラにバックアップ設定とスケジュールを設定します。 詳細については、「Bacula ディレクター」を参照してください。	DevOps エンジニア
バックアップ構成とスケジュールが正しいことを検証します。	「Bacula のドキュメント」の指示に従って、Sun SPARC ゲストサーバーでのセットアップの検証とバックアップテストを行います。 例えば、次のコマンドを使用して構成ファイルを検証できます。 • `bacula-dir -t -c bacula-dir.conf` • `bacula-fd -t -c bacula-fd.conf` • `bacula-sd -t -c bacula-sd.conf`	DevOps エンジニア

関連リソース

- 「チャロン仮想SPARC (VEライセンス付き) 」
- 「チャロン-仮想-SPARC」

- 「Bacula エンタープライズエディションでのクラウドサービスとオブジェクトストレージの使用」
- 「ディザスタリカバリ (DR) 目標」
- 「Charon のレガシーシステムエミュレーションソリューション」

追加情報

Backup オプション 1 — Stromasys 仮想テープの作成

次の Systems Manager Automation ランブックコードのサンプルを使用すると、自動的にバックアップを開始してからテープを交換できます。

```
...
# example backup script saved in SUN SPARC Server
 #!/usr/bin/bash
 mt -f  rewind
 tar -cvf
 mt -f  offline
...
         mainSteps:
         - action: aws:runShellScript
           name:
           inputs:
             onFailure: Abort
             timeoutSeconds: "1200"
             runCommand:
             - |
               # Validate tape backup container file exists
               if [ ! -f {{TapeBackupContainerFile}} ]; then
                 logger -s -p local3.warning "Tape backup container file is not exists
 - {{TapeBackupContainerFile}}, create a new one"
                 touch {{TapeBackupContainerFile}}
               fi
         - action: aws:runShellScript
           name: startBackup
           inputs:
             onFailure: Abort
             timeoutSeconds: "1200"
             runCommand:
             - |
               user={{BACKUP_USER}}
               keypair={{KEYPAIR_PATH}}
```

```
              server={{SUN_SPARC_IP}}
              backup_script={{BACKUP_SCRIPT}}
              ssh -i $keypair $user@$server -c "/usr/bin/bash $backup_script"
        - action: aws:runShellScript
          name: swapVirtualDiskContainer
          inputs:
            onFailure: Abort
            timeoutSeconds: "1200"
            runCommand:
            - |
              mv {{TapeBackupContainerFile}} {{TapeBackupContainerFile}}.$(date +%s)
              touch {{TapeBackupContainerFile}}
        - action: aws:runShellScript
          name: uploadBackupArchiveToS3
          inputs:
            onFailure: Abort
            timeoutSeconds: "1200"
            runCommand:
            - |
              aws s3 cp {{TapeBackupContainerFile}} s3://{{BACKUP_BUCKET}}/
{{SUN_SPARC_IP}}/$(date '+%Y-%m-%d')/
 ...
```

Backup オプション 2: Stromasys スナップショット

次の Systems Manager 自動化ランブックコードのサンプルを使用して、バックアッププロセスを自動化できます。

```
      ...

         mainSteps:
         - action: aws:runShellScript
           name: startSnapshot
           inputs:
             onFailure: Abort
             timeoutSeconds: "1200"
             runCommand:
             - |
               # You may consider some graceful stop of the application before taking a
 snapshot
               # Query SSP PID by configuration file
               # Example: ps ax | grep ssp-4 | grep Solaris10.cfg | awk '{print $1"
 "$5}' | grep ssp4 | cut -f1 -d" "
```

```
                pid=`ps ax | grep ssp-4 | grep {{SSP_GUEST_CONFIG_FILE}} | awk '{print
 $1" "$5}' | grep ssp4 | cut -f1 -d" "`
                if [ -n "${pid}" ]; then
                  kill -SIGTSTP ${pid}
                else
                  echo "No PID found for SPARC guest with config
 {{SSP_GUEST_CONFIG_FILE}}"
                  exit 1
                fi
          - action: aws:runShellScript
            name: startBackup
            inputs:
              onFailure: Abort
              timeoutSeconds: "1200"
              runCommand:
              - |
                # upload snapshot and virtual disk files into S3
                aws s3 sync {{SNAPSHOT_FOLDER}} s3://{{BACKUP_BUCKET}}/$(date '+%Y-%m-
%d')/
                aws s3 cp {{VIRTUAL_DISK_FILE}} s3://{{BACKUP_BUCKET}}/$(date '+%Y-%m-
%d')/
          - action: aws:runShellScript
            name: restratSPARCGuest
            inputs:
              onFailure: Abort
              timeoutSeconds: "1200"
              runCommand:
              - |
                /opt/charon-ssp/ssp-4u/ssp4u -f {{SSP_GUEST_CONFIG_FILE}} -d -a
 {{SPARC_GUEST_NAME}} --snapshot {{SNAPSHOT_FOLDER}}
 ...
```

バックアップオプション 4 – AWS Storage Gateway VTL

Solaris 非大域ゾーンを使用して仮想化されたレガシー Sun SPARC サーバーを実行する場合、Sun SPARC サーバーで実行されている非大域ゾーンにもバックアップアプリケーション手法を適用できます (たとえば、バックアップクライアントは非大域ゾーン内で実行できます)。ただし、バックアップクライアントを Solaris ホストで実行して、非大域ゾーンのスナップショットを作成することもできます。その後、そのスナップショットはテープにバックアップできます。

次の設定例では、Solaris 非大域ゾーンをホストするファイルシステムを Solaris ホストのバックアップ設定に追加しています。

```
FileSet {
   Name = "Branded Zones"
   Include {
     Options {
       signature = MD5
     }
     File = /zones
   }
 }
```

アタッチメント

このドキュメントに関連する追加コンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してください。「attachment.zip」

Veeam Backup & Replication を使用してデータを Amazon S3 にバックアップおよびアーカイブする

Jeanna James、Anthony Fiore (AWS)、William Quigley (Amazon Web Services)

概要

このパターンは、Veeam Backup & Replicationによって作成されたバックアップを、Veeamのスケールアウトバックアップリポジトリ機能を使用して、サポートされている Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) のオブジェクトストレージクラスに送信するプロセスを詳しく説明しています。

Veeam は、お客様固有のニーズに最適な複数の Amazon S3 ストレージクラスをサポートしています。ストレージのタイプは、バックアップまたはアーカイブデータのデータアクセス、耐障害性、コスト要件に基づいて選択できます。たとえば、30 日以上使用する予定のないデータを Amazon S3 の低頻度アクセス (IA) に保存して、コストを抑えることができます。データを 90 日以上アーカイブする場合は、S3 Glacier Flexible Retrieval または S3 Glacier Deep Archive を Veeam のアーカイブ階層で使用できます。S3 Object Lock を使用して、Amazon S3 内に不変のバックアップを作成することもできます。

このパターンでは、 AWS Storage Gatewayのテープゲートウェイを使用して Veeam Backup & Replication をセットアップする方法については説明していません。このトピックについては、Veeamウェブサイトの「AWS VTL ゲートウェイを使用した Veeam の Backup とレプリケーション-デプロイガイド」 を参照してください。

> 警告: このシナリオでは、プログラムによるアクセスと長期的な認証情報を持つ AWS Identity and Access Management (IAM) ユーザーが必要です。これはセキュリティリスクをもたらします。このリスクを軽減するために、これらのユーザーにはタスクの実行に必要な権限のみを付与し、不要になったユーザーは削除することをお勧めします。アクセスキーは、必要に応じて更新できます。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「アクセスキーの更新」を参照してください。

前提条件と制限

前提条件

- Veeam Availability SuiteまたはVeeam Backup Essentialsを含むVeeamBackup &レプリケーションがインストールされています (「無料トライアル」 に登録できます)

- Veeam ユニバーサルライセンス（ VUL ）を含む、エンタープライズまたはエンタープライズプラス機能を備えた Veeam Backup &レプリケーションライセンス
- Amazon S3 バケットにアクセスできるアクティブな IAM ユーザー
- アーカイブ階層を利用している場合、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) および Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) へのアクセス権を持つアクティブな IAM ユーザー
- オンプレミスから へのネットワーク接続 AWS のサービス と、パブリックインターネット接続または AWS Direct Connect パブリック仮想インターフェイス (VIF) を介したトラフィックのバックアップと復元に使用できる帯域幅
- オブジェクトストレージリポジトリと正しく通信できるように、以下のネットワークポートとエンドポイントが開かれました。
  - Amazon S3 ストレージ — TCP — ポート 443: Amazon S3 ストレージとの通信に使用されます。
  - Amazon S3 ストレージ – クラウドエンドポイント – AWS リージョン および `*.amazonaws.com`の場合 AWS GovCloud (US) Regions、または中国リージョン`*.amazonaws.com.cn`の場合: Amazon S3 ストレージとの通信に使用されます。接続エンドポイントの完全なリストについては、 AWS ドキュメントのAmazon S3 エンドポイント」を参照してください。
  - Amazon S3 ストレージ — TCP HTTP — ポート 80: 証明書のステータスを確認するために使用されます。証明書検証エンドポイント (証明書失効リスト (CRL) の URL と Online Certificate Status Protocol (OCSP) サーバー) は変更される可能性があることを考慮します。実際のアドレス一覧は、証明書自体に記載されています。
  - Amazon S3 ストレージ – 証明書検証エンドポイント – `*.amazontrust.com`: 証明書のステータスを検証するために使用されます。証明書検証エンドポイント (CRL URL と OCSP サーバー) は変更される可能性があることを考慮します。実際のアドレス一覧は、証明書自体に記載されています。

機能制限

- Veeamは、VeeamオブジェクトストレージリポジトリとしてS3バケットのS3ライフサイクルポリシーをサポートしていません。これには、Amazon S3 ストレージクラスの移行と S3 ライフサイクルの有効期限ルールを含むポリシーが含まれます。これらのオブジェクトを管理するのは Veeam だけでなければなりません。S3 ライフサイクルポリシーを有効にすると、データ損失などの予期しない結果が生じる可能性があります。

製品バージョン

- Veeam Backup & Replication v9.5 Update 4 以降 (バックアップのみまたは容量階層)
- Veeam Backup & Replication v10 以降 (バックアップ、または容量階層と S3 Object Lock)
- Veeam Backup & Replication v11 以降 (バックアップまたはキャパシティ層、アーカイブまたはアーカイブ層、S3 Object Lock)
- Veeam Backup & Replication v12 以降 (パフォーマンス階層、バックアップまたはキャパシティ階層、アーカイブまたはアーカイブ層、S3 Object Lock)
- S3 Standard
- S3 Standard – IA
- S3 1 ゾーン - IA
- S3 Glacier Flexible Retrieval (v11 以降のみ)
- S3 Glacier Deep Archive (v11 以降のみ)
- S3 Glacier Instant Retrieval (v12 以降のみ)

アーキテクチャ

ソーステクノロジースタック

- VeeamBackup サーバーまたは Veeam ゲートウェイサーバーから Amazon S3 に接続するオンプレミスの Veeam バックアップ&レプリケーションインストール

ターゲットテクノロジースタック

- Amazon S3
- Amazon VPC と Amazon EC2 (アーカイブ階層を使用する場合)

ターゲットアーキテクチャ SOBR

次の図は、スケールアウトバックアップリポジトリ (SOBR) アーキテクチャを示しています。

Veeam Backup and Replication ソフトウェアは、システム障害、アプリケーションエラー、偶発的な削除などの論理的エラーからデータを保護します。この図では、バックアップは最初にオンプレミスで実行され、セカンダリコピーは直接 Amazon S3 に送信されます。バックアップは、データのポイントインタイムコピーです。

このワークフローは、Amazon S3 へのバックアップの階層化またはコピーに必要な 3 つの主要コンポーネントと、1 つのオプションコンポーネントで構成されています。

- Veeam Backup & Replication (1) — バックアップインフラストラクチャ、設定、ジョブ、リカバリータスク、およびその他のプロセスの調整、制御、管理を行うバックアップサーバー。
- Veeam ゲートウェイサーバー (図には示されていません) — Veeam バックアップサーバーが Amazon S3 へのアウトバウンド接続を持たない場合に必要な、オプションのオンプレミスゲートウェイサーバー。
- スケールアウト・バックアップ・リポジトリ (2) — データの多層ストレージ用の水平スケーリングをサポートするリポジトリ・システム。スケールアウトバックアップリポジトリは、データへの高速アクセスを提供する 1 つ以上のバックアップリポジトリで構成され、長期ストレージ (容量階層) とアーカイブ (アーカイブ層) 用に Amazon S3 オブジェクトストレージリポジトリで拡張できます。Veeamはスケールアウトバックアップリポジトリを使用して、ローカル (パフォーマンス階層) とAmazon S3 オブジェクトストレージ (容量層とアーカイブ層) の間でデータを自動的に階層化します。

> **Note**
>
> Veeam Backup & Replication v12.2 以降、Direct to S3 Glacier 機能は S3 容量階層をオプションにします。SOBR は、パフォーマンス階層と S3 Glacier アーカイブ階層で設定できます。この設定は、キャパシティ階層のローカル (オンプレミス) ストレージに多額の投資を行い、クラウドで長期アーカイブ保持のみを必要とするユーザーに役立ちます。詳細については、「Veeam Backup & Replication のドキュメント」を参照してください。

- Amazon S3 (3) – スケーラビリティ、データの可用性、セキュリティ、パフォーマンスを提供する AWS オブジェクトストレージサービス。

ターゲットアーキテクチャ DTO

次の図は、ダイレクト・トゥ・オブジェクト (DTO) アーキテクチャを示しています。

この図では、バックアップデータは最初にオンプレミスに保存されることなく Amazon S3 に直接送信されます。セカンダリコピーは S3 Glacier に保存できます。

自動化とスケール

VeeamHub GitHub リポジトリで提供されている CloudFormation テンプレートを使用して、IAM リソースと S3 バケットの作成を自動化できます。テンプレートには標準オプションと不変オプションの両方が含まれています。

ツール

ツールと AWS のサービス

- 「Veeam Backup & Replication」 は、仮想ワークロードと物理ワークロードを保護、バックアップ、レプリケーション、復元するための Veeam のソリューションです。
- CloudFormation は、 AWS リソースのモデル化とセットアップ、迅速かつ一貫したプロビジョニング、ライフサイクル全体の管理に役立ちます。リソースを個別に管理する代わりに、テンプレートを使用してリソースとその依存関係を記述し、それらをスタックとしてまとめて起動して設定できます。複数の と にまたがるスタックを管理 AWS アカウント およびプロビジョニングできます AWS リージョン。
- Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) は、 AWS クラウドでスケーラブルなコンピューティング容量を提供します。Amazon EC2 を使用して必要な分だけ仮想サーバーを起動できます。
- AWS Identity and Access Management (IAM) は、 へのアクセスを安全に制御するためのウェブサービスです AWS のサービス。IAM を使用すると、ユーザー、アクセスキーなどのセキュリティ認証情報、およびユーザーとアプリケーションがアクセスできる AWS リソースを制御するアクセス許可を一元管理できます。
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)は、オブジェクトストレージを提供します。Simple Storage Service (Amazon S3) を使用すると、いつでもウェブ上の任意の場所から任意の量のデータを保存および取得できます。
- 「Amazon S3 Glacier (S3 Glacier)」 は、低コストでデータのアーカイブおよび長期バックアップを行うための、安全性と耐久性に優れたサービスです。
- Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) は、定義した仮想ネットワークで AWS リソースを起動 AWS クラウド できる の論理的に隔離されたセクションをプロビジョニングします。仮想ネットワークは、お客様自身のデータセンターで運用されていた従来のネットワークによく似ていますが、 AWSのスケーラブルなインフラストラクチャを使用できるというメリットがあります。

コード

「VeeamGitHub リポジトリ」 で提供されている CloudFormation テンプレートを使用して、このパターンの IAM リソースと S3 バケットを自動的に作成します。これらのリソースを手動で作成したい場合は、エピック セクションの手順に従ってください。

ベストプラクティス

IAMのベストプラクティスに従い、Veeam Backup & Replication のバックアップを Amazon S3 に書き込むために使用するIAMユーザーなど、長期にわたるIAMユーザーの認証情報を定期的にローテーションすることを強くお勧めします。詳細については、IAM ドキュメントの「セキュリティのベストプラクティス」を参照してください。

エピック

Amazon S3 ストレージをアカウントに設定する

タスク	説明	必要なスキル
IAM ユーザーを作成します。	「IAM ドキュメントの指示」に従って IAM ユーザーを作成します。このユーザーは AWS コンソールにアクセスできず、このユーザーのアクセスキーを作成する必要があります。Veeam はこのエンティティを使用して で認証 AWS し、S3 バケットの読み取りと書き込みを行います。ユーザーに必要以上の権限が付与されないように、最小特権 (つまり、タスクの実行に必要な権限のみを付与) する必要があります。Veeam IAM ユーザーにアタッチする IAM ポリシーの例については、「追加情報」セクションを参照してください。 **Note** 注:別の方法として、「VeeamHub GitHub リポジトリ」で提供さ	AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	れている CloudFormation テンプレートを使用して、このパターン用の IAM ユーザーと S3 バケットを作成することもできます。	

タスク	説明	必要なスキル
S3 バケットを作成する	1. にサインイン AWS マネジメントコンソールし、Amazon S3 コンソールを開きます。 2. ターゲットストレージとして使用する既存の S3 バケットがまだない場合は、バケットの作成を選択し、バケット名 AWS リージョン、およびバケット設定を指定します。 • S3 バケットの「Block Public Access オプション」を有効にし、組織の要件に合わせてアクセスポリシーとユーザー権限ポリシーを設定することをお勧めします。例については、「Amazon S3 のドキュメント」を参照してください。 • すぐに使用する予定がない場合でも、S3 Object Lock を有効にすることをお勧めします。この設定は S3 バケットの作成時にのみ有効にできます。 詳細については、Amazon S3 ドキュメントの「バケットの作成」を参照してください。	AWS 管理者

Amazon S3 および S3 Glacier Flexible Retrieval (または S3 Glacier Deep Archive) を Veeam Backup & Replication に追加する

タスク	説明	必要なスキル
新規オブジェクトリポジトリウィザードを起動します。	Veeam でオブジェクトストレージとスケールアウトバックアップリポジトリを設定する前に、容量とアーカイブ階層に使用する Amazon S3 および S3 Glacier ストレージリポジトリを追加する必要があります。次のエピックでは、これらのストレージリポジトリをスケールアウトバックアップリポジトリに接続します。 1. Veeam コンソールで、バックアップインフラストラクチャビューを開きます。 2. インベントリペイン で、Backup Repositories ノードを選択し、[リポジトリを追加]を選択します。 3. [Add Backup Repository] ダイアログボックス で、[オブジェクトストレージ]、[Amazon S3] を選択します。	AWS 管理者、アプリ所有者
キャパシティティアに Amazon S3 ストレージを追加します。	1. [Amazon Cloud Storage Services] ダイアログボックスで、[Amazon S3] を選択します。 2. ウィザードの名前ステップで、オブジェクトストレー	AWS 管理者、アプリ所有者

タスク	説明	必要なスキル
	ジの名前と、作成者や作成日などの簡単な説明を指定します。 3. ウィザードのアカウントステップで、オブジェクトストレージアカウントを指定します。 • 認証情報では、最初の工ピックで作成した IAM ユーザーを選択して Amazon S3 オブジェクトストレージにアクセスします。 • AWS リージョンの場合は、S3 バケット AWS リージョン がある を選択します。 4. ウィザードのバケットステップで、オブジェクトストレージ設定を指定します。 • データセンターリージョンで、S3 バケット AWS リージョン がある を選択します。 • バケットでは、最初の工ピックで作成された S3 バケットを選択します。 • フォルダでは、オブジェクトストレージリポジトリをマップするクラウドフォルダを作成または選択します。	

タスク	説明	必要なスキル
	• 不変性を有効にする場合は、[Make recent backups immutable for X days] を選択し、バックアップをロックする期間を設定します。不変性を有効にすると、Veeam から Amazon S3 への API 呼び出すの数が増えるため、コストが増加することに注意してください。 5. ウィザードのサマリーステップで設定情報を確認し、[終了] を選択します。	

タスク	説明	必要なスキル
アーカイブ層に S3 Glacier ストレージを追加します。	アーカイブ階層を作成する場合は、「追加情報」 セクションに詳述されている IAM 権限を使用してください。 1. 前述のように、新規オブジェクトリポジトリウィザードを起動します。 2. Amazon クラウドストレージサービスダイアログボックスで、Amazon S3 Glacier を選択します。 3. ウィザードの名前ステップで、オブジェクトストレージの名前と、作成者や作成日などの簡単な説明を指定します。 4. ウィザードのアカウントステップで、オブジェクトストレージアカウントを指定します。 • 認証情報では、最初のエピックで作成した IAM ユーザーを選択して、S3 Glacier オブジェクトストレージにアクセスします。 • AWS リージョンの場合は、S3 バケット AWS リージョン がある を選択します。 5. ウィザードのバケットステップで、オブジェクト	AWS 管理者、アプリ所有者

タスク	説明	必要なスキル
	ストレージ設定を指定します。 • データセンターリージョンには、 AWS リージョンを選択します。 • バケットには、バックアップデータを保存する S3 バケットを選択します。これは、容量階層に使用したのと同じバケットでもかまいません。 • フォルダでは、オブジェクトストレージリポジトリをマップするクラウドフォルダを作成または選択します。 • イミュータビリティを有効にする場合は、[Make recent backups immutable for the entire duration of their retention policy] を選択します。不変性を有効にすると、Veeam から Amazon S3 への API 呼び出すの数が増えるため、コストが増加することに注意してください。 • S3 Glacier ディープアーカイブをアーカイブストレージクラスとして使用する場合は、ディープアーカイブストレージ	

タスク	説明	必要なスキル
	クラスを使用を選択します。 6. ウィザードの Proxy Appliance ステップで、Amazon S3 から S3 Glacier にデータを転送するために使用する補助インスタンスを設定します。 S3 デフォルト設定を使用できます。または各設定を手動で設定できます。手動で設定するには: • [カスタマイズ] を選択します。 • EC2 インスタンスタイプでは、スケールアウトバックアップリポジトリのアーカイブ階層にバックアップファイルを転送する際の速度とコストの要件に基づいて、プロキシアプライアンスのインスタンスタイプを選択します。 • Amazon VPC の場合は、ターゲットインスタンスの VPC を選択します。 • サブネットは、プロキシアプライアンスのサブネットを選択します。 • セキュリティグループは、セキュリティグループを選択して、プロ	

タスク	説明	必要なスキル
	キシアプライアンスに関連づけます。 • リダイレクターポートでは、プロキシアプライアンスとバックアップインフラストラクチャコンポーネント間のリクエストをルーティングするための TCP ポートを指定します。 • [OK] を選択して設定を確定します。 7. ウィザードのサマリーステップで設定情報を確認し、[終了] を選択します。	

スケールアウトバックアップリポジトリの追加

タスク	説明	必要なスキル
新規スケールアウトBackup リポジトリ」ウィザードを起動します。	1. Veeam コンソールで、バックアップインフラストラクチャビューを開きます。 2. インベントリペインで [スケールアウトリポジトリ] を選択し、[スケールアウトリポジトリの追加] を選択します。	APP オーナー、AWS システム管理者
スケールアウト型バックアップリポジトリを追加し、容量とアーカイブ階層を設定します。	1. ウィザードの名前ステップで、スケールアウトバックアップリポジトリの名前と簡単な説明を指定します。	APP オーナー、AWS システム管理者

タスク	説明	必要なスキル
	2. 必要に応じて、パフォーマンスエクステントを追加します。既存の Veeam ローカルバックアップリポジトリをパフォーマンス階層として使用することもできます。 Veeam バージョン 12 以降、ローカルのパフォーマンス階層をバイパスして、ダイレクト・トゥ・オブジェクト（DTO）バックアップのパフォーマンス範囲としてS3バケットを追加できるようになりました。 3. [アドバンスト] を選択し、スケールアウトバックアップリポジトリの追加オプションを指定します。 • [マシンごとのバックアップファイルを使用] を選択してマシンごとに個別のバックアップファイルを作成し、それらのファイルを複数のストリームでバックアップリポジトリに同時に書き込みます。このオプションは、ストレージとコンピュートリソースをより有効に活用するために推奨されます。 • インクリメンタルバックアップの復元ポイントを	

タスク	説明	必要なスキル
	含むエクステントがオフラインになった場合に備えて、[必要なエクステントがオフラインの場合に完全バックアップを実行] を選択してフルバックアップファイルを作成します。このオプションでは、フルバックアップファイルをホストするためにスケールアウトバックアップリポジトリに空きスペースが必要です。 4. ウィザードのポリシーステップで、リポジトリのバックアップ配置ポリシーを指定します。 • 同じチェーンに属するフルバックアップファイルとインクリメンタルバックアップファイルを同じパフォーマンス範囲で一緒に保存するには、[Data locality] を選択します。新しいバックアップチェーンに属するファイルは、同じパフォーマンス範囲または別のバックアップチェーンに保存できます (パフォーマンスの範囲として重複排除ストレージアプライアンスを使用している場合を除く)。	

タスク	説明	必要なスキル

	• フルバックアップファイルとインクリメンタルバックアップファイルを異なるパフォーマンス範囲で保存するには、[パフォーマンス] を選択します。このオプションには、高速で信頼性の高いネットワーク接続が必要です。[パフォーマンス] を選択すると、保存するバックアップファイルのタイプをパフォーマンスの範囲ごとに制限できます。たとえば、フルバックアップファイルを 1 つのエクステントに保存し、インクリメンタルバックアップファイルを他のエクステントに保存できます。ファイルタイプを選択するには:
	  • [カスタマイズ] を選択します。
	  • [バックアップ配置設定] ダイアログボックスで、パフォーマンス範囲を選択し、[編集] を選択します。
	  • エクステントに保存するバックアップファイルのタイプを選択します。	

タスク	説明	必要なスキル
	5. ウィザードのキャパシティ階層のステップで、スケールアウトバックアップリポジトリにアタッチする長期ストレージ階層を設定します。 • [オブジェクトストレージでスケールアウトバックアップリポジトリのキャパシティを拡張] を選択します。オブジェクトストレージリポジトリでは、前のエピックで追加したキャパシティティアの Amazon S3 ストレージを選択します。 • [ウィンドウ] を選択して、データを移動またはコピーする時間枠を選択します。 • すべてまたは最近作成されたバックアップファイルのみを容量の範囲内でコピーするには、[バックアップが作成され次第オブジェクトストレージにコピー] を選択します。 • 使用頻度の低いバックアップチェーンを容量の範囲まで転送するには、[運用復元ウィンドウの期限が切れたらバックアップをオブジェクトストレージに移動] を選	

タスク	説明	必要なスキル
	択します。[X 日以上前のバックアップファイルを移動] フィールドで、バックアップファイルをオフロードするまでの期間を指定します。(使用頻度の低いバックアップチェーンを作成日にオフロードするには、0 日を指定します)。スケールアウトバックアップリポジトリが指定したしきい値に達した場合に、[オーバーライド] を選択してバックアップファイルをより早く移動することもできます。 • [オブジェクトストレージにアップロードされたデータを暗号化] を選択し、パスワードを指定して、すべてのデータとそのメタデータをオフロード用に暗号化します。[パスワードの追加] または [パスワードの管理] を選択して新しいパスワードを指定します。 6. ウィザードのアーカイブ階層のステップで、スケールアウトバックアップリポジトリにアタッチする長期ストレージ階層を設定します。(Amazon S3 Glacier ス	

タスク	説明	必要なスキル
	トレージの追加をスキップした場合、このステップは表示されません)。 • [GFS のフルバックアップをオブジェクトストレージにアーカイブ] を選択します。オブジェクトストレージリポジトリで、前のエピックで追加した Amazon Glacier ストレージを選択します。 • N 日以上経過したアーカイブ GFS バックアップの場合は、ファイルをアーカイブ範囲に移動する時間枠を選択します。(使用頻度の低いバックアップチェーンを作成日にアーカイブするには、0 日を指定します)。 7. ウィザードのサマリーステップで、スケールアウトバックアップリポジトリの設定を確認し、[完了] を選択します。	

関連リソース

- 「AWS アカウントでの IAM ユーザーの作成」 (IAM ドキュメント)
- 「バケットの作成」 (Amazon S3 ドキュメント)
- 「Amazon S3 ストレージへのパブリックアクセスのブロック」 (Amazon S3 ドキュメント)
- 「S3 Object Lock を使用する」 (Amazon S3 ドキュメント)
- 「Veeam 技術ドキュメント」

- 「S3 オブジェクトストレージに接続するためのセキュア IAM ポリシーを作成する方法」 (Veeam ドキュメント)

追加情報

以下のセクションでは、このパターンの 「エピック」 セクションでIAMユーザーを作成するときに使用できるサンプルIAMポリシーを紹介します。

キャパシティ階層の IAM ポリシー

> **Note**
>
> サンプルポリシーの S3 バケットの名前を <yourbucketname> から、Veeam の容量階層のバックアップに使用する S3 バケットの名前に変更します。また、ブログ AWS 記事Amazon S3 オブジェクトの意図しない暗号化の防止」で説明されているように、ポリシーは Veeam で使用される特定のリソース (次のポリシーのResource仕様で示される) に制限する必要があります。また、ポリシーの最初の部分はクライアント側の暗号化を無効にすることに注意してください。

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "RestrictSSECObjectUploads",
            "Effect": "Deny",
            "Principal": "*",
            "Action": "s3:PutObject",
            "Resource": "arn:aws:s3:::<your-bucket-name>/*",
            "Condition": {
                "Null": {
                    "s3:x-amz-server-side-encryption-customer-algorithm": "false"
                }
            }
        },
            "Sid": "VisualEditor0",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:GetObjectVersion",
                "s3:ListBucketVersions",
                "s3:ListBucket",
```

```
                "s3:PutObjectLegalHold",
                "s3:GetBucketVersioning",
                "s3:GetObjectLegalHold",
                "s3:GetBucketObjectLockConfiguration",
                "s3:PutObject*",
                "s3:GetObject*",
                "s3:GetEncryptionConfiguration",
                "s3:PutObjectRetention",
                "s3:PutBucketObjectLockConfiguration",
                "s3:DeleteObject*",
                "s3:DeleteObjectVersion",
                "s3:GetBucketLocation"

            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::<yourbucketname>",
                "arn:aws:s3:::<yourbucketname>/*"
            ]
        },
        {
            "Sid": "VisualEditor1",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:ListAllMyBuckets",
                "s3:ListBucket"
            ],
            "Resource": "arn:aws:s3:::*"
        }
    ]
}
```

アーカイブ階層の IAM ポリシー

> **Note**
>
> サンプルポリシーの S3 バケットの名前を <yourbucketname> から、Veeam アーカイブ階層のバックアップに使用する S3 バケットの名前に変更します。

既存の VPC、サブネット、およびセキュリティグループを使用するには:

```
{
```

```
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "S3Permissions",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:DeleteObject",
                "s3:PutObject",
                "s3:GetObject",
                "s3:RestoreObject",
                "s3:ListBucket",
                "s3:AbortMultipartUpload",
                "s3:GetBucketVersioning",
                "s3:ListAllMyBuckets",
                "s3:GetBucketLocation",
                "s3:GetBucketObjectLockConfiguration",
                "s3:PutObjectRetention",
                "s3:GetObjectVersion",
                "s3:PutObjectLegalHold",
                "s3:GetObjectRetention",
                "s3:DeleteObjectVersion",
                "s3:ListBucketVersions"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::<bucket-name>",
                "arn:aws:s3:::<bucket-name>/*"
            ]
        }
    ]
}

{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "EC2Permissions",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:DescribeInstances",
                "ec2:CreateKeyPair",
                "ec2:DescribeKeyPairs",
                "ec2:RunInstances",
                "ec2:DeleteKeyPair",
                "ec2:DescribeVpcAttribute",
```

```
                "ec2:CreateTags",
                "ec2:DescribeSubnets",
                "ec2:TerminateInstances",
                "ec2:DescribeSecurityGroups",
                "ec2:DescribeImages",
                "ec2:DescribeVpcs"
            ],
            "Resource": "arn:aws:ec2:<region>:<account-id>:*"
        }
    ]
}
```

新しい VPC、サブネット、およびセキュリティグループを作成するには

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "S3Permissions",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:DeleteObject",
                "s3:PutObject",
                "s3:GetObject",
                "s3:RestoreObject",
                "s3:ListBucket",
                "s3:AbortMultipartUpload",
                "s3:GetBucketVersioning",
                "s3:ListAllMyBuckets",
                "s3:GetBucketLocation",
                "s3:GetBucketObjectLockConfiguration",
                "s3:PutObjectRetention",
                "s3:GetObjectVersion",
                "s3:PutObjectLegalHold",
                "s3:GetObjectRetention",
                "s3:DeleteObjectVersion",
                "s3:ListBucketVersions"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::<bucket-name>",
                "arn:aws:s3:::<bucket-name>/*"
            ]
        }
```

```
    ]
}

{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "EC2Permissions",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:DescribeInstances",
                "ec2:CreateKeyPair",
                "ec2:DescribeKeyPairs",
                "ec2:RunInstances",
                "ec2:DeleteKeyPair",
                "ec2:DescribeVpcAttribute",
                "ec2:CreateTags",
                "ec2:DescribeSubnets",
                "ec2:TerminateInstances",
                "ec2:DescribeSecurityGroups",
                "ec2:DescribeImages",
                "ec2:DescribeVpcs",
                "ec2:CreateVpc",
                "ec2:CreateSubnet",
                "ec2:DescribeAvailabilityZones",
                "ec2:CreateRoute",
                "ec2:CreateInternetGateway",
                "ec2:AttachInternetGateway",
                "ec2:ModifyVpcAttribute",
                "ec2:CreateSecurityGroup",
                "ec2:DeleteSecurityGroup",
                "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
                "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
                "ec2:DescribeRouteTables",
                "ec2:DescribeInstanceTypes"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

IBM Db2 データベースで Amazon S3 への DB2 ログアーカイブを直接有効にする

Amazon Web Services、Ambarish Satarkar

概要

このパターンでは、ステージングエリアを使用せずに、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) を IBM Db2 によって生成されたアーカイブログのカタログストレージとして使用する方法について説明します。

DB2REMOTE Amazon S3 ストレージを logarchmeth1 および logarchmeth2 ログアーカイブメソッド設定パラメータ用に指定できます。`logarchmeth1` パラメータを使用して、現在のログパスからアーカイブされるログのプライマリ送信先を指定できます。この機能を使用すると、ステージングエリアを使用せずに、トランザクションログを Amazon S3 との間で直接アーカイブおよび取得できます。

Amazon S3 は、アップロードされたデータを単一の AWS リージョンにある少なくとも 3 つのデバイスに保存します。高可用性、柔軟なストレージオプション、ライフサイクルポリシー、セキュリティを備えているため、あらゆる規模や業界の何百万ものお客様が Amazon S3 を使用してエンタープライズバックアップを保存しています。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブ AWS アカウント。
- IBM Db2 データベースが、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンス上で実行されていること。
- AWS Command Line Interface (AWS CLI) がインストールされている
- libcurl と libxml2 が Db2 EC2 インスタンスにインストールされていること。

制限事項

- Db2 11.5.7 以降でのみ Amazon S3 ストレージへのログの直接アーカイブが可能です。
- 一部の AWS のサービス は、すべてで利用できるわけではありません AWS リージョン。利用可能なリージョンについては、「AWS サービス (リージョン別)」を参照してください。特定のエンド

ポイントについて確認するには、「Service endpoints and quotas」を参照し、サービスのリンクを選択してください。

- すべての設定で、Amazon S3 には次の制限があります。
  - AWS Key Management Service (AWS KMS) はサポートされていません。
  - AWS ロールベースの認証情報 (AWS Identity and Access Management (IAM)) またはトークンベースの認証情報 (AWS Security Token Service (AWS STS)) はサポートされていません。

製品バージョン

- AWS CLI バージョン 2 以降
- IBM Db2 11.5.7 以降
- Linux SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11 以降
- Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6 以降
- Windows Server 2008 R2、2012 (R2)、2016、または 2019

アーキテクチャ

次の図は、このパターンのコンポーネントとワークフローを示しています。

のアーキテクチャには、次のもの AWS クラウド が含まれます。

- Virtual Private Cloud (VPC) – リソースを起動 AWS クラウド する の論理的に隔離されたセクション。
- アベイラビリティーゾーン – AWS リージョン内の分離されたデータセンターで Db2 LUW (Linux、Unix、Windows) ワークロードを実行することにより、高可用性を実現します。
- パブリックサブネット – 管理者用の RDP (リモートデスクトッププロトコル) アクセスと、NAT ゲートウェイを介したインターネット接続を提供します。
- プライベートサブネット – Db2 LUW データベースをホストします。Db2 LUW インスタンスは `LOGARCHMETH1` パラメータで設定されます。パラメータは、ゲートウェイエンドポイントを経由して Amazon S3 パスにデータベースログファイルを直接書き込みます。

以下がサポート AWS のサービス を提供します。

- Amazon S3 – Db2 ログアーカイブファイル用の、耐久性の高いスケーラブルなストレージの場所として機能します。
- Amazon Elastic File System (Amazon EFS) – Db2 がデータベースのバックアップとステージングに使用できる共有のフルマネージドファイルシステムを提供します。Db2 は Amazon EFS を、ログファイルが Amazon S3 にアーカイブされる前のマウントポイントとして使用することもできます。
- Amazon CloudWatch – Db2 および基盤となる EC2 インスタンスからメトリクス、ログ、イベントを収集してモニタリングします。CloudWatch を使用して、パフォーマンスや可用性の問題に対するアラーム、ダッシュボード、自動応答を作成できます。

自動化とスケール

- このパターンは、Db2 ログアーカイブのバックアップを保存するための完全に自動化されたソリューションを提供します。
- 同じ Amazon S3 バケットを使用して、複数の Db2 データベースのログアーカイブを有効にすることができます。

ツール

AWS のサービス

- Amazon CloudWatch は、 AWS リソースと で実行しているアプリケーションのメトリクスを AWS リアルタイムでモニタリングするのに役立ちます。
- AWS Command Line Interface (AWS CLI) は、コマンドラインシェルのコマンド AWS のサービスを使用して を操作するのに役立つオープンソースツールです。
- Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) は、 AWS クラウドでスケーラブルなコンピューティング容量を提供します。仮想サーバーを必要な数だけ起動して、迅速にスケールアップまたはスケールダウンができます。
- Amazon Elastic File System (Amazon EFS) は、 AWS クラウドでの共有ファイルシステムの作成と設定に役立ちます。
- AWS IAM アイデンティティセンター を使用すると、すべての AWS アカウント およびクラウドアプリケーションへのシングルサインオン (SSO) アクセスを一元管理できます。
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、あらゆる量のデータを保存、保護、取得できるクラウドベースのオブジェクトストレージサービスです。

- Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) は、定義した仮想ネットワークに AWS リソースを起動するのに役立ちます。この仮想ネットワークは、ユーザー自身のデータセンターで運用されていた従来のネットワークと似ていますが、 AWSのスケーラブルなインフラストラクチャを使用できるという利点があります。

その他のツール

- libcurl は、クライアント側の無料の URL 転送ライブラリです。
- libxml2 は無料の XML C パーサーおよびツールキットです。

ベストプラクティス

- 最小特権の原則に従い、タスクの実行に必要最小限のアクセス許可を付与します。詳細については、IAM ドキュメントの「最小限の特権を認める。」と「IAM でのセキュリティのベストプラクティス」を参照してください。

エピック

設定 AWS のサービス

タスク	説明	必要なスキル

をセットアップします AWS CLI。	をダウンロードしてインストール AWS CLIするには、次のコマンドを使用します。
	`i) curl "https://awscli.amazonaws.com/awscli-exe-linux-x86_64.zip" -o "awscliv2.zip"`
	`ii) unzip awscliv2.zip`
	`iii) sudo ./aws/install`
		AWS システム管理者、AWS システム管理者

AWS CLIを設定します。	を設定するには AWS CLI、次のコマンドを使用します。	AWS システム管理者、AWS システム管理者

タスク	説明	必要なスキル

	`$ aws configure`
	`AWS Access Key ID`
	` [None]:**********`
	`**********`
	`AWS Secret Access Key`
	` [None]: *********`
	`**********`
	`Default region name`
	` [None]: < aws region >`
	`Default output format`
	` [None]: text`	

タスク	説明	必要なスキル

IAM ユーザーを作成する。	後で Amazon S3 との Db2 データベース接続に使用する IAM ユーザーを作成するには、次のコマンドを実行します。
	
	`aws iam create-user --user-name <unique username>`
	
	このコマンドの例を次に示します。
	
	`aws iam create-user --user-name db_backup_user`
	
	Warning
	このシナリオでは、プログラムによるアクセスと長期的な認証情報を持つ IAM ユーザーが必要です。これはセキュリティ上のリスクをもたらします。このリスクを軽減するために、これらのユーザーにはタスクの実行に必要な権限のみを付与し、不要になったユーザーを削除することをお勧めします。アクセスキーは、必要に応じて更新できます。詳細については、IAM ド
		AWS システム管理者

タスク	説明	必要なスキル
	キュメントの「AWS セキュリティ認証情報」および「IAM ユーザーのアクセスキーを管理します。」を参照してください。	

Amazon S3 バケットを作成する。	データベースバックアップを保存するための Amazon S3 バケットを作成するには、次のコマンドを実行します。
	
	`aws s3api create-bucket --bucket <unique bucket name> --region <aws region>`
	
	コマンドの例を次に示します。
	
	`aws s3api create-bucket --bucket myfirstbucket --region af-south-1`
		AWS システム管理者

タスク	説明	必要なスキル
IAM ユーザーを承認する。	新しく作成した IAM ユーザーに Amazon S3 アクセス権限を付与するには、次の手順を実行します。 1. Amazon S3 バケット用の新しい IAM ポリシーファイル `db2bucket.json` を生成するには、次のコマンドを実行します。 `{ "Version": "2012-10-17", "Statement": [ { "Sid": "ListObjectsInBucket", "Effect": "Allow", "Action": "s3:ListBucket", "Resource": [ "arn:aws:s3:::myfirstbucket" ] }, { "Sid": "AllObjectActions", "Effect": "Allow", "Action": [ "s3:PutObject",`	AWS システム管理者、AWS システム管理者

タスク	説明	必要なスキル

	<pre>"s3:GetObject",
	
	"s3:DeleteObject"
	],
	"Resource
	": [
	
	"arn:aws:s3:::myfi
	rstbucket/*"
	]
	}
	]
	}</pre>
	2. db2bucket.json ファイルに基づいて IAM ポリシーを作成します。JSON 出力には、ポリシー ("Arn": "arn:aws:iam::111122223333:policy/db2s3policy") の Amazon リソースネーム (ARN) が表示されます。
	
	<pre>aws iam create-policy
	\
	--policy-name
	db2s3policy \
	--policy-
	document file://db
	2bucket.json</pre>
	3. ポリシー ARN を使用して、IAM ポリシーを IAM ユーザーにアタッチします。	

タスク	説明	必要なスキル
	`aws iam attach-user-policy --user-name db_backup_user --policy-arn "arn:aws:iam::111122223333:policy/db2s3policy"`	

タスク	説明	必要なスキル

アクセスキーを作成する。	DB2 インスタンスから Amazon S3 にプログラムでアクセスするためのアクセスキーを生成するには、次のコマンドを実行します。
	
	`aws iam create-access-key --user-name <username>`
	
	このコマンドの例を次に示します。
	
	`aws iam create-access-key --user-name db_backup_user`
	
	Warning
	このシナリオでは、プログラムによるアクセスと長期的な認証情報を持つ IAM ユーザーが必要です。これはセキュリティ上のリスクをもたらします。このリスクを軽減するために、これらのユーザーにはタスクの実行に必要な権限のみを付与し、不要になったユーザーを削除することをお勧めします。アクセスキーは、必要に応じて更新できます。詳細については、IAM ド
		AWS システム管理者

タスク	説明	必要なスキル
	キュメントの「AWS セキュリティ認証情報」および「IAM ユーザーのアクセスキーを管理します。」を参照してください。	
PKCS キーストアを作成する。	キーを保存するための PKCS キーストアを作成し、データを Amazon S3 に転送するためのシークレットアクセスキーを作成するには、次のコマンドを実行します。 `gsk8capicmd_64 -keydb -create -db "/db2/db2<sid>/.keystore/db6-s3.p12" -pw "<password>" -type pkcs12 -stash`	AWS システム管理者
キーストアを使用するように DB2 を設定する。	`keystore_location` および `keystore_type` パラメータでキーストアを使用するように DB2 を設定するには、次のコマンドを実行します。 `db2 "update dbm cfg using keystore_location /db2/db2<sid>/.keystore/db6-s3.p12 keystore_type pkcs12"`	AWS システム管理者

タスク	説明	必要なスキル

DB2 ストレージアクセスエイリアスを作成する。	ストレージアクセスエイリアスには、使用する Amazon S3 バケットが指定されます。また、暗号化された形式でローカルキーストアに保存されているユーザー名とパスワードなどの接続の詳細情報も指定されます。詳細については、IBM Db2 ドキュメントの「CATALOG STORAGE ACCESS command」を参照してください。
	
	ストレージアクセスエイリアスを作成するには、以下の構文を使用します。
	
	`db2 "catalog storage access alias <alias_name> vendor S3 server <S3 endpoint> user '<access_key>' password '<secret_access_key>' container '<bucket_name>'"`
	
	以下はその例です。
	
	`db2 "catalog storage access alias DB2BKPS3 vendor S3 server s3.us-west-2.amazonaws.com user '**********' password '**********' container 'myfirstbucket'"`
		AWS システム管理者

DB2 で logarchmeth1 の場所を更新し、DB2 を再起動する

タスク	説明	必要なスキル

LOGARCHMETH1 の場所を更新する。	前に定義したストレージアクセスエイリアスを使用するには、LOGARCHMETH1 データベースパラメータを更新し、次のコマンドを実行します。
	`db2 update db cfg for <DBNAME> using LOGARCHMETH1 'DB2REMOTE://<storage_alias_name>//<sub folder>'`
	ログを他のファイルから分離するには、S3 バケット内のログを保存するためのサブディレクトリ (Amazon S3 バケットのプレフィックス) TESTDB_LOGS を指定します。
	以下はその例です。
	`db2 update db cfg for ABC using LOGARCHMETH1 'DB2REMOTE://DB2BKPS3//TESTDB_LOGS/'`
	次のメッセージが表示されます。DB20000I The UPDATE DATABASE CONFIGURATION command completed successfully.
		AWS システム管理者

タスク	説明	必要なスキル
DB2 を再起動する。	ログアーカイブ用に DB2 インスタンスを再設定した後、DB2 インスタンスを再起動します。 ただし、LOGARCHMETH1 が以前にファイルシステムの場所に設定されている場合は、再起動の必要はありません。	AWS 管理者、AWS システム管理者

Amazon S3 と db2diag.log のアーカイブログパスを確認する

タスク	説明	必要なスキル
Amazon S3 のアーカイブログを確認する。	この時点で、データベースはトランザクションログを Amazon S3 ストレージに直接アーカイブするように完全に設定されています。設定を確認するには、データベースでトランザクションアクティビティの実行を開始し、ログスペースの利用 (およびアーカイブ) を開始します。次に、Amazon S3 のアーカイブログを確認します。	AWS 管理者、AWS システム管理者
db2diag.log のアーカイブログ設定を確認する。	Amazon S3 のアーカイブログを確認したら、DB2 診断ログ db2diag.log で次のメッセージを探します。 `MESSAGE : ADM1846I Completed archive for log file "S0000079`	AWS システム管理者

タスク	説明	必要なスキル
	.LOG" to Comple ted archive for log file S0000080.LOG to DB2REMOTE://<AWS S3 Bucket Name>/<SI D>/log1/db2<sid>/< SID>/NODE0000/LOGS TREAM0000/C0000001 / from /db2/<SID>/ log_dir/NODE0000/ LOGSTREAM0000/. M ESSAGE : ADM1846I Completed archive for log file "S0000080 .LOG" to Comple ted archive for log file S0000081.LOG to DB2REMOTE://<AWS S3 Bucket Name> / <SID>/log1/db2<si d>/<SID>/NODE0000/ LOGSTREAM0000/C000 0001/ from /db2/<SID >/log_dir/NODE0000/ LOGSTREAM0000/. このメッセージは、閉じ た DB2 トランザクション ログファイルが (リモート) Amazon S3 ストレージにアー カイブされていることを確認 するものです。	

関連リソース

AWS サービスドキュメント

- AWS セキュリティ認証情報 (IAM ドキュメント)
- 最小限の特権を認める。 (IAM ドキュメント)
- IAM ユーザーのアクセスキーを管理します。 (IAM ドキュメント)
- IAM でのセキュリティのベストプラクティス (IAM ドキュメント)

IBM リソース

- IBM Db2 Database
- logarchmeth1 – Primary log archive method configuration parameter
- logarchmeth2 – Secondary log archive method configuration parameter
- Remote storage

Amazon S3 用 AWS PrivateLink と DistCP を使用して、オンプレミスの Hadoop 環境から Amazon S3 にデータを移行する

Amazon Web Services、Jason Owens、Andres Cantor、Jeff Klopphenstein、Bruno Rocha Oliveira、Samuel Schmidt

概要

このパターンは、Apache オープンソースツール DistCp と AWS PrivateLink for Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) を使用して、オンプレミスの Apache Hadoop 環境からAmazon Web Services (AWS) クラウドにほぼすべての量のデータを移行する方法を示しています。パブリックインターネットまたはプロキシソリューションを使用してデータを移行する代わりに、Amazon S3 用 AWS PrivateLink を使用して、オンプレミスデータセンターと Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) 間のプライベートネットワーク接続を介して Amazon S3 にデータを移行できます。Amazon Route 53 で DNS エントリを使用するか、オンプレミス Hadoop クラスターのすべてのノードで /etc/hosts ファイルにエントリを追加すると、自動的に正しいインターフェイスエンドポイントに誘導されます。

このガイドでは、DistCP を使用して AWS クラウドにデータを移行する方法について説明します。DistCp は最も一般的に使用されるツールですが、他の移行ツールも使用できます。例えば、AWS Snowball や AWS Snowmobile などのオフライン AWS ツール、または AWS Storage Gateway や AWS DataSync などのオンライン AWS ツールを使用できます。さらに、Apache NiFi のような他のオープンソースツールを使用することもできます。

前提条件と制限事項

前提条件

- オンプレミスデータセンターと AWS クラウドの間に Private Network 接続を持つアクティブな AWS アカウント
- Hadoop、DistCp を使用してオンプレミスにインストール
- Hadoop 分散ファイルシステム (HDFS) の移行データにアクセスできる Hadoop ユーザー
- インストールおよび設定済みの AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI)
- S3 バケットにオブジェクトを入れる権限

制限事項

仮想プライベートクラウド (VPC) の制限事項は、AWS PrivateLink for Amazon S3 に適用されます。詳細については、AWS PrivateLink ガイドの「インターフェイスエンドポイントのプロパティと制限事項」および「AWS PrivateLink クォータ」を参照してください。

AWS PrivateLink for Amazon S3 では、以下をサポートしていません。

- 連邦情報処理規格 (FIPS) エンドポイント
- ウェブサイトエンドポイント
- レガシーグローバルエンドポイント

アーキテクチャ

ソーステクノロジースタック

- DistCP がインストールされた Hadoop クラスター

ターゲットテクノロジースタック

- Amazon S3
- Amazon VPC

ターゲットアーキテクチャ

この図は、Hadoop 管理者が DistCP を使用して、AWS Direct Connect などのプライベートネットワーク接続を介してオンプレミス環境から Amazon S3 インターフェイスエンドポイントを介して Amazon S3 にデータをコピーする方法を示しています。

ツール

AWS サービス

- 「AWS Identity and Access Management (IAM)」は、AWS リソースへのアクセスを安全に管理し、誰が認証され、使用する権限があるかを制御するのに役立ちます。
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、あらゆる量のデータを保存、保護、取得できるクラウドベースのオブジェクトストレージサービスです。
- Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) を使用すると、定義した仮想ネットワーク内で AWS リソースを起動できます。この仮想ネットワークは、お客様自身のデータセンターで運用されてい

た従来のネットワークに似ていますが、AWS のスケーラブルなインフラストラクチャを使用できるというメリットがあります。

その他のツール

- Apache Hadoop DistCp (分散コピー) は、大規模なクラスター間およびクラスター内をコピーするために使用されるツールです。DistCp は、配信、エラー処理とリカバリ、およびレポート作成に Apache MapReduce を使用しています。

エピック

データを AWS クラウドに移行

タスク	説明	必要なスキル
AWS PrivateLink for Amazon S3 のエンドポイントの作成	1. AWS マネジメントコンソールにサインインし、「Amazon VPC コンソール」 を開きます。 2. ナビゲーションペインで [エンドポイント] を選択し、[エンドポイントの作成] を選択します。 3. [Service category] で、[AWS services] を選択します。 4. 検索ボックスに「s3」と入力し、Enter キーを押します。 5. 検索結果で、[タイプ] 列の値が [インターフェイス] である com.amazonaws.<your-aws-region>.s3 サービス名を選択します。 6. [VPC] で、ユーザーの VPC を選択します。[サブネッ	AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	ト] で、サブネットを選択します。 7. [セキュリティグループ] で、TCP 443 を許可するセキュリティグループを選択または作成します。 8. 要件に基づいてタグを追加し、[エンドポイントの作成] を選択します。	
エンドポイントを確認し、DNS エントリを見つけます。	1. Amazon VPC コンソールを開いて [エンドポイント] を選択し、先ほど作成したエンドポイントを選択します。 2. [詳細] タブで、DNS 名の最初の DNS エントリを探します。これはリージョナル DNS エントリです。この DNS 名を使用すると、アベイラビリティゾーン固有の DNS エントリが交互にリクエストされます。 3. [サブネット] タブを選択します。エンドポイントの Elastic Network Interface のアドレスは、各アベイラビリティゾーンで確認できます。	AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル

ファイアウォールルールとルーティング設定を確認してください。	ファイアウォールルールが開かれていて、ネットワーク設定が正しく設定されていることを確認するには、Telnet を使用してポート 443 のエンドポイントをテストします。例えば、次のようになります。
	
	`$ telnet vpce-<your-VPC-endpoint-ID>.s3.us-east-2.vpce.amazonaws.com 443`
	
	`Trying 10.104.88.6...`
	
	`Connected to vpce-<your-VPC-endpoint-ID>.s3.us-east-2.vpce.amazonaws.com.`
	
	`...`
	
	`$ telnet vpce-<your-VPC-endpoint-ID>.s3.us-east-2.vpce.amazonaws.com 443`
	
	`Trying 10.104.71.141...`
	
	`Connected to vpce-<your-VPC-endpoint-ID>.s3.us-east-2.vpce.amazonaws.com.`
	
	Note
	Regional エントリを使用する場合、テスト
		ネットワーク管理者、AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	が成功すると、Amazon VPC コンソールの選択したエンドポイントの [サブネット] タブに表示される 2 つの IP アドレスを DNS が交互に切り替えていることが示されます。	

タスク	説明	必要なスキル
名前解決の設定を変更します。	Hadoop が Amazon S3 インターフェイスエンドポイントにアクセスできるように名前解決を設定する必要があります。エンドポイント名自体を使用することはできません。代わりに、`<your-bucket-name>.s3.<your-aws-region>.amazonaws.com` または `*.s3.<your-aws-region>.amazonaws.com` を解決する必要があります。この命名制限の詳細については、「Introducing the Hadoop S3A client」(Hadoop ウェブサイト) を参照してください。 次の設定オプションのいずれかを選択します。 • オンプレミス DNS を使用してエンドポイントのプライベート IP アドレスを解決します。すべてのバケットまたは選択したバケットの動作をオーバーライドできます。詳細については、「AWS PrivateLink を使用した Amazon S3 へのセキュアなハイブリッドアクセス」(AWS ブログ記事) の「オプション 2: ドメイン名のシステム応答ポリシーゾーンを使用して Amazon	AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	S3 にアクセスする (DNS RPZ)」を参照してください。 • VPC のリゾルバーインバウンドエンドポイントにトラフィックを条件付きで転送するようにオンプレミス DNS を設定します。トラフィックは Route 53 に転送されます。詳細については、「AWS PrivateLink を使用した Amazon S3 へのセキュアなハイブリッドアクセス」(AWS ブログ記事) の「オプション 3: Amazon Route 53 Resolver インバウンドエンドポイントを使用したオンプレミスからの DNS リクエスト転送」を参照してください。 • Hadoop クラスター内のすべてのノードの /etc/hosts ファイルを編集します。これはテスト用の一時的な解決策であり、本番環境にはお勧めしません。/etc/hosts ファイルを編集するには、`<your-bucket-name>.s3.<your-aws-region>.amazonaws.com` または `s3.<your-aws-region>.amazonaws.com` のエントリを追加します。/	

タスク	説明	必要なスキル
	etc/hosts ファイルには、1 つのエントリに複数の IP アドレスを指定することはできません。アベイラビリティゾーンのいずれかから 1 つの IP アドレスを選択する必要があります。選択すると、単一障害点になります。	

タスク	説明	必要なスキル
Amazon S3 の認証の設定。	Hadoop を使用して Amazon S3 への認証を行うには、一時的なロール認証情報を Hadoop 環境にエクスポートすることをお勧めします。詳細については、「Authenticating with S3」(Hadoop ウェブサイト) を参照してください。長時間実行されるジョブの場合は、ユーザーを作成し、S3 バケットにのみデータを保存する権限を持つポリシーを割り当てることができます。アクセスキーとシークレットキーは Hadoop に保存でき、DistCP ジョブ自体と Hadoop 管理者のみがアクセスできます。シークレットの保存について詳しくは、「Storing secrets with Hadoop Credential Providers」(Hadoop ウェブサイト) を参照してください。その他の認証方法の詳細については、AWS IAM アイデンティティセンター (AWS Single SAWS Single Sign-On の後継) の「How to get credentials of an IAM role for use with CLI access to an AWS account」を参照してください。 一時的な認証情報を使用するには、一時的な認証情報を認証情報ファイルに追加する	AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル

	か、以下のコマンドを実行して認証情報を環境にエクスポートします。
	
	`export AWS_SESSION_TOKEN=SECRET-SESSION-TOKEN`
	`export AWS_ACCESS_KEY_ID=SESSION-ACCESS-KEY`
	`export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=SESSION-SECRET-KEY`
	
	従来のアクセスキーとシークレットキーの組み合わせを使用している場合は、以下のコマンドを実行します。
	
	`export AWS_ACCESS_KEY_ID=my.aws.key`
	`export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=my.secret.key`
	
	Note
	アクセスキーとシークレットキーを組み合わせて使用する場合は、DistCp コマンドの認証情報プロバイダーを `"org.apache.hadoop.fs.s3a.TemporaryAWSCredent`	

タスク	説明	必要なスキル
	ialsProvider" から "org.apache.hadoop.fs.s3a.SimpleAWSCredentialsProvider" に変更してください。	

タスク	説明	必要なスキル
DistCp を使用してデータを転送します。	DistCp を使用してデータを転送するには、次のコマンドを実行します。 `hadoop distcp -Dfs.s3a.aws.credentials.provider=\"org.apache.hadoop.fs.s3a.TemporaryAWSCredentialsProvider" \ -Dfs.s3a.access.key="${AWS_ACCESS_KEY_ID}" \ -Dfs.s3a.secret.key="${AWS_SECRET_ACCESS_KEY}" \ -Dfs.s3a.session.token="${AWS_SESSION_TOKEN}" \ -Dfs.s3a.path.style.access=true \ -Dfs.s3a.connection.ssl.enabled=true \ -Dfs.s3a.endpoint=s3.<your-aws-region>.amazonaws.com \ hdfs:///user/root/ s3a://<your-bucket-name>` **Note** Amazon S3 用 AWS PrivateLink で DistCp コマンドを使用しても、エンドポイントの AWS リージョンは	移行エンジニア、AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	自動的に検出されません。Hadoop 3.3.2 以降のバージョンでは、S3 バケットの AWS リージョンを明示的に設定するオプションを有効にすることでこの問題を解決しています。詳細については、「S3A to add option fs.s3a.endpoint.region to set AWS region」(Hadoop Web サイト) を参照してください。 その他の S3A プロバイダーの詳細については、「General S3A Client configuration」(Hadoop ウェブサイト) を参照してください。例えば、暗号化を使用する場合、暗号化の種類に応じて、上記の一連のコマンドに次のオプションを追加できます。 `-Dfs.s3a.server-side-encryption-algorithm=AES-256 [or SSE-C or SSE-KMS]`	

タスク	説明	必要なスキル
	Note S3A でインターフェイスエンドポイントを使用するには、インターフェイスエンドポイントに S3 地域名 (例: `s3.<your-aws-region>.amazonaws.com`) の DNS エイリアスエントリを作成する必要があります。手順については、「Amazon S3 の認証の設定」セクションを参照してください。この回避策は Hadoop 3.3.2 以前のバージョンで必要です。S3A の今後のバージョンでは、この回避策は必要なくなります。 Amazon S3 の署名に問題がある場合は、Signature Version 4 (SigV4) 署名を使用するオプションを追加します。 `-Dmapreduce.map.java.opts="-Dcom.amazonaws.services.s3.enableV4=true"`	

その他のパターン

- をインストールして IBM z/OS AWS のサービス からアクセスする AWS CLI
- DynamoDB TTL を使用して項目を Amazon S3 に自動的にアーカイブする
- Systems Manager と EventBridge を使用した SAP HANA データベースの自動バックアップ
- BMC AMI Cloud を使用したメインフレームデータを Amazon S3 にバックアップおよびアーカイブ
- AWS Glue を使用して Amazon S3 から Amazon Redshift にデータを段階的にロードする ETL サービスパイプラインを構築
- を使用して Amazon Bedrock でモデル呼び出しログ記録を設定する AWS CloudFormation
- Python を使用して AWS 上で EBCDIC データを ASCII に変換および解凍する
- Oracle の VARCHAR2 (1) データ型を Amazon Aurora PostgreSQL のブールデータ型に変換
- Amazon ECS タスク定義を作成し、Amazon EFS を使用して EC2 インスタンスにファイルシステムをマウントする
- で Kinesis Data Streams と Firehose を使用して Amazon S3 に DynamoDB レコードを配信する AWS CDK
- Terraform と DRA を使用して、高性能のデータ処理用の Lustre ファイルシステムをデプロイする
- Amazon DynamoDB テーブルのストレージコストを推定
- Security Hub CSPM AWS Organizations を使用して でパブリック Amazon S3 バケットを特定する
- AWS を使用してオンプレミス SFTP サーバーを に移行する AWS Transfer for SFTP
- AWS DMS を使用して Oracle パーティションテーブルを PostgreSQL に移行
- Rclone を使用して Microsoft Azure Blob から Amazon S3 にデータを移行する
- Oracle CLOB 値を AWS 上の PostgreSQL の個々の行に移行
- AWS 大規模な移行で共有ファイルシステムを移行する
- を使用してオンプレミスから Amazon S3 に小さなデータセットを移行する AWS SFTP
- 暗号化されていない Amazon Aurora インスタンスをモニタリングする
- Transfer Family を使用して、メインフレームファイルを Amazon S3 に直接移動する
- AWS Lambda オートメーションを使用して AWS アカウント から同じ の Amazon EC2 AWS Managed Microsoft AD エントリを削除する
- AWS Fargate 搭載の Amazon EKS で Amazon EFS を使用して、永続的なデータストレージでステートフルワークロードを実行する

- S3 バケットを AWS CloudFormation スタックとして正常にインポートしました
- AWS DataSync を使用して、異なる AWS リージョンの Amazon EFS ファイルシステム間でデータを同期する
- AWS アカウントまたは組織の EBS スナップショットの詳細を表示

デベロッパーツール

トピック

- DevOps
- インフラストラクチャ
- ウェブアプリとモバイルアプリ

DevOps

トピック

- Backstage とセルフサービスの Amazon SageMaker AI テンプレートを使用して MLOps を高速化
- Amazon Bedrock を使用して AWS インフラストラクチャオペレーションを自動化する
- Terraform を使用してロードバランサーエンドポイントが変更されたときの CloudFront 更新を自動化
- GitHub Actions を使用して Python AWS CDK アプリケーションの Amazon CodeGuru レビューを自動化する
- GitHub Actions、Artifactory、Terraform を使用して、マルチリポジトリ設定で AWS Supply Chain データレイクのデプロイを自動化する
- AWS リソース評価を自動化する
- オープンソースツールを使用して SAP システムを自動的にインストール
- AWS CDK を使用して AWS Service Catalog ポートフォリオと製品のデプロイを自動化する
- AWS Service Catalog と を使用して、Gitflow 環境にホットフィックスソリューションをデプロイするための動的パイプライン管理を自動化する AWS CodePipeline
- AWS CloudFormation スタックと関連リソースの削除を自動化する
- Terraform を使用して Amazon Managed Grafana での Amazon MWAA カスタムメトリクスの取り込みと視覚化を自動化する
- AWS CodePipeline および AWS CodeBuild を使用して、スタックセットデプロイを自動化
- Cloud Custodian と AWS CDK を使用して、Systems Manager の AWS マネージドポリシーを EC2 インスタンスプロファイルに自動的にアタッチする
- AWS CDK を使用してマイクロサービス用の CI/CD パイプラインと Amazon ECS クラスターを自動的に構築する
- GitHub Actions と Terraform を使用して Docker イメージを構築し Amazon ECR にプッシュする
- AWS CodeCommit、AWS CodePipeline、AWS Device Farm を使用して iOS アプリを構築してテストする
- Amazon EKS で実行されているアプリケーションの相互 TLS 認証を設定する
- を使用して Amazon WorkSpaces アプリケーションリソースの作成を自動化する AWS CloudFormation
- Firelens ログルーターを使用して Amazon ECS 用のカスタムログパーサーを作成する

- GitHub Actions と Terragrunt を使用した API 駆動型リソースオーケストレーションフレームワークの作成
- GitHub Actions を使用して Terraform マネージド AWS インフラストラクチャの自動プルリクエストを作成する
- Java および Python プロジェクト用の動的 CI パイプラインを自動的に作成
- Terraform を使用して CloudWatch Synthetics Canary をデプロイする
- ChatOps ソリューションをデプロイして、チャットアプリケーションのカスタムアクションと で Amazon Q Developer を使用して SAST スキャン結果を管理する CloudFormation
- Terraform を使用して CrewAI フレームワークで Amazon Bedrock にエージェンティックシステムを展開する
- AWS CodePipeline CI/CD パイプラインで AWS Glue ジョブをデプロイする
- AWS CodePipeline、AWS CodeCommit、AWS CodeBuild を使用して、複数の AWS リージョンにコードをデプロイする
- Azure DevOps パイプラインからプライベート Amazon EKS クラスターにワークロードをデプロイする
- Terraform を使用して Amazon Redshift SQL クエリを実行する
- AWS Organizations 内の組織全体の AWS Backup レポートを CSV ファイルとしてエクスポートする
- Amazon EC2 インスタンスのリストのタグを CSV ファイルにエクスポートする
- Troposphere を使用して AWS Config マネージドルールを含む AWS CloudFormation テンプレートを生成します
- SageMaker ノートブックインスタンスに、別の AWS アカウントの CodeCommit リポジトリへの一時的なアクセスを許可する
- マルチアカウント DevOps 環境に GitHub フローブランチ戦略を実装する
- マルチアカウント DevOps 環境に Gitflow ブランチ戦略を実装する
- マルチアカウント DevOps 環境に Trunk 分岐戦略を実装する
- AWS インフラストラクチャをデプロイする前に、一元化されたカスタム Checkov スキャンを実装してポリシーを適用する
- K8sGPT と Amazon Bedrock の統合を利用して AI を活用した Kubernetes の診断とトラブルシューティングを実装する
- CodeCommit 内のモノリポジトリの変更を自動的に検出し、さまざまな CodePipeline パイプラインを開始する

- AWS CloudFormation を使用して Bitbucket リポジトリを AWS Amplify と統合する
- Step Functions と Lambda プロキシ関数を使用して AWS アカウント間で CodeBuild プロジェクトを起動する
- Application Recovery Controller を使用して EMR クラスターのマルチ AZ フェイルオーバーを管理する
- AWS コードサービスと AWS KMS マルチリージョンキーを使用して、複数のアカウントとリージョンへのマイクロサービスのブルー/グリーンデプロイを管理
- AWS CloudFormation と AWS Config を使用して Amazon ECR リポジトリのワイルドカード権限をモニタリングする
- AWS CDK および GitHub Actions ワークフローを使用してマルチアカウントサーバーレスデプロイを最適化する
- GitHub Actions を使用して AWS CloudFormation テンプレートに基づいて AWS Service Catalog 製品をプロビジョニングする
- ロールベンディングマシンソリューションをデプロイして最小特権の IAM ロールをプロビジョニングする
- Amazon CloudWatch メトリクスを CSV ファイルに公開
- AWS Lambda オートメーションを使用して 全体の Amazon EC2 エントリを AWS アカウント から削除 AWS Managed Microsoft AD する
- AWS Lambda オートメーションを使用して AWS アカウント から同じ の Amazon EC2 AWS Managed Microsoft AD エントリを削除する
- pytest フレームワーク AWS Glue を使用して で Python ETL ジョブのユニットテストを実行する
- AWS CodePipeline と AWS CDK を使用して CI/CD パイプラインを設定する
- Terraform を使用してエンタープライズ規模で一元化されたログ記録を設定する
- cert-managerと Let's Encrypt を使用して Amazon EKS のアプリケーションのエンドツーエンド暗号化を設定
- Flux を使用して Amazon EKS マルチテナントアプリケーションのデプロイを簡素化する
- 自動ワークフローを使用して Amazon Lex ボットの開発とデプロイを合理化する
- カスタムリソースを使用して複数の E メールエンドポイントを SNS トピックにサブスクライブする
- AWS Fargate WaitCondition フック構造を使用してリソースの依存関係とタスク実行を調整する
- AWS CodePipeline のサードパーティーの Git ソースリポジトリを使用する
- AWS CodePipeline を使用して Terraform の構成を検証するための CI/CD パイプラインを作成する

- その他のパターン

Backstage とセルフサービスの Amazon SageMaker AI テンプレートを使用して MLOps を高速化

Amazon Web Services、Ashish Bhatt、Shashank Hirematt、Shivanshu Suryakar

概要

機械学習オペレーション (MLOps) システムを使用している多くの組織は、ML インフラストラクチャのスケーリング、標準化、保護において大きな課題に直面しています。このパターンでは、オープンソースのデベロッパーポータルである Backstage と Amazon SageMaker AI、および強化された Infrastructure as Code (IaC) モジュールを組み合わせることで、データサイエンスチームによる ML ワークフローの開発、デプロイ、管理の方法を向上させる革新的なアプローチを取り入れています。

このパターンの IaC モジュールは、GitHub AWS AIOps モジュールリポジトリで提供されています。これらのモジュールでは、ML インフラストラクチャをセットアップし一貫した ML 環境を作成する構築済みのテンプレートが提供されます。しかし、インフラストラクチャの専門知識が必要になるため、データサイエンティストがこれらのテンプレートをそのまま使用すると、苦労することがよくあります。Backstage などのデベロッパーポータルを追加すると、標準化された ML 環境を簡単にデプロイできるため、データサイエンティストは基盤となるインフラストラクチャの詳細を理解する必要はありません。

Backstage をセルフサービスプラットフォームとして使用し、事前設定された SageMaker AI テンプレートを統合することで、次のことが可能になります。

- ML イニシアチブの価値実現までの時間を短縮する。
- 一貫したセキュリティとガバナンスの実施を支援する。
- データサイエンティストに標準化された準拠環境を提供する。
- 運用上のオーバーヘッドとインフラストラクチャの複雑さを軽減する。

このパターンでは、MLOps の重要な課題に対処するためのソリューションと、組織の標準を維持しながらイノベーションを可能にするスケーラブルで反復可能なフレームワークも提供されます。

ターゲットオーディエンス

このパターンは、組織内の ML、クラウドアーキテクチャ、プラットフォームエンジニアリングに携わる幅広いユーザーを対象としています。これには、以下が含まれます。

- ML ワークフローのデプロイを標準化および自動化したいと考えている ML エンジニア。

- 標準に準拠した事前設定済みの ML 環境へのセルフサービスアクセスを希望するデータサイエンティスト。
- 社内デベロッパーのプラットフォームおよび共有インフラストラクチャの構築と保守を担当するプラットフォームエンジニア。
- MLOps 用の安全でスケーラブルかつ費用対効果の高いクラウドソリューションを設計するクラウドアーキテクト。
- 継続的インテグレーションと継続的デリバリー (CI/CD) のプラクティスを ML インフラストラクチャのプロビジョニングとワークフローに拡張することに関心のある DevOps エンジニア。
- ML イニシアチブを監督し、チームの生産性、ガバナンス、市場投入までの時間を向上させたいと考えている技術部門のリーダーおよびマネージャー。

MLOps の課題、SageMaker AI MLOps モジュール、および本パターンによって提供されるソリューションが ML チームのニーズにどう対応するのかの詳細については、「追加情報」のセクションを参照してください。

前提条件と制限事項

前提条件

- AWS Identity and Access Management にリソースをプロビジョニングするための (IAM) ロールとアクセス許可 AWS アカウント
- Amazon SageMaker Studio、SageMaker プロジェクト、SageMaker Pipelines、SageMaker モデルレジストリの概念を理解していること
- IaC の原則を理解しており、AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) などのツールを使用したことがあること

制限事項

- テンプレートの対象範囲には制限があります。現在、このソリューションは、より広範な AIOps ソリューションの SageMaker AI 関連の AIOps モジュールのみをサポートしています。Ray on Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)、MLflow、Apache Airflow、Amazon Bedrock のファインチューニングなどの他のモジュールは、Backstage テンプレートとしてまだご利用いただけません。
- 設定不可能なデフォルトの設定。テンプレートでは、AIOps SageMaker モジュールからの固定のデフォルト設定がカスタマイズなしで使用されます。Backstage のインターフェイスから、インス

タンスタイプ、ストレージサイズ、ネットワーク設定、セキュリティポリシーを変更することはできないため、特定のユースケースでは柔軟性が制限されます。

- AWSのみをサポートしています。プラットフォームは AWS デプロイ専用に設計されており、マルチクラウドシナリオをサポートしていません。の外部でクラウドサービスを使用する組織は AWS クラウド 、これらのテンプレートを ML インフラストラクチャのニーズに使用することはできません。
- 手動での認証情報管理。デプロイごとに AWS 認証情報を手動で指定する必要があります。このソリューションでは、企業 ID プロバイダーとの統合 AWS IAM アイデンティティセンターや認証情報の自動ローテーションは提供されません。
- ライフサイクル管理の制限。このテンプレートには、自動クリーンアップポリシー、コスト最適化の推奨事項、インフラストラクチャのドリフト検出などの包括的なリソースライフサイクル管理機能はありません。デプロイされたリソースは、作成後に手動で管理およびモニタリングする必要があります。

アーキテクチャ

次の図は、SageMaker AI を使用して環境間で ML インフラストラクチャのデプロイを標準化および高速化する、統合デベロッパーポータルのソリューションアーキテクチャを示したものです。

このアーキテクチャの詳細は以下のとおりです。

1. AWS アプリケーションのモダナイゼーションブループリントは、Amazon EKS クラスターを使用してインフラストラクチャのセットアップを Cloud Native Operational Excellence (CNOE) フレームワークのベースとしてプロビジョニングします。この包括的なソリューションは、社内デベロッパー向けのスケーラブルなプラットフォーム (IDP) を提供することで、クラウドネイティブなインフラストラクチャ管理における複雑な課題を解消します。この設計図は、進化する組織のニーズに適応できる堅牢で柔軟なインフラストラクチャをセットアップする構造化されたアプローチを示しています。
2. CNOE オープンソースフレームワークは、DevOps ツールを統合し、統合されたプラットフォームエンジニアリングアプローチを通じてエコシステムの断片化を解決します。さまざまなツールとテクノロジーを組み合わせることで、クラウドネイティブ開発の複雑な環境を簡素化できるため、チームはツールチェーンの管理ではなくイノベーションに専念できます。このフレームワークは、開発ツールを選択、統合、管理するための標準化された方法を提供します。
3. CNOE では、Backstage は Amazon EKS クラスター内にすぐに使えるソリューションとしてデプロイされます。Backstage は、Keycloak による堅牢な認証と、Argo CD による包括的なデプロイ

ワークフローにバンドルされています。この統合プラットフォームは、開発プロセスを管理するための一元化された環境を作成し、チームが複数の環境をまたいでインフラストラクチャとアプリケーションにアクセス、デプロイ、モニタリングできる一元的な場所として機能します。

4. GitHub リポジトリには、SageMaker AI ライフサイクル全体をカバーする、事前設定済みの AIOps ソフトウェアテンプレートが含まれています。これらのテンプレートは、SageMaker Studio のプロビジョニング、モデルトレーニング、推論パイプライン、モデルモニタリングなど、重要な ML インフラストラクチャのニーズに対処します。これらのテンプレートを使えば、ML イニシアチブを加速させ、さまざまなプロジェクトやチーム間で一貫性を確保することができます。
5. GitHub Actions は、Seed-Farmer ユーティリティを介してリソースプロビジョニングを動的にトリガーする自動ワークフローを実装しています。このアプローチでは、Backstage カタログを AIOps モジュールリポジトリと統合させ、効率的なインフラストラクチャデプロイプロセスを作成します。自動化によって手動介入が軽減され、人的ミスを最小限に抑えることができ、さまざまな環境で迅速かつ一貫したインフラストラクチャの作成が可能になります。
6. AWS CDK を使うことで、インフラストラクチャをコードとして定義してプロビジョニングすることができます。また、指定された AWS アカウント全体で反復可能な標準に準拠した安全なリソースをデプロイできます。このアプローチは、最小限の手動介入で最大限のガバナンスを実現できるため、標準化されたインフラストラクチャテンプレートを作成して、複製やバージョン管理、監査を簡単に行うことができます。

ツール

AWS のサービス

- AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) は、コードで AWS クラウド インフラストラクチャを定義およびプロビジョニングするのに役立つソフトウェア開発フレームワークです。
- Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) を使用すると、独自の Kubernetes コントロールプレーンやノードをインストールまたは維持 AWS することなく、 で Kubernetes を実行できます。
- Amazon SageMaker AI は、ML モデルを構築およびトレーニングし、これらの ML モデルを、稼働準備の整ったホストされている環境にデプロイするのに役立つマネージド型 ML サービスです。

その他のツール

- Backstage は、社内デベロッパー向けポータルの構築に役立つオープンソースフレームワークです。

- GitHub Actions は、コードの構築、テスト、デプロイなどのタスクを含むソフトウェア開発のワークフローを自動化する CI/CD プラットフォームです。

コードリポジトリ

本パターンでは、次の GitHub リポジトリのコードとテンプレートを使用します。

- AIOps internal developer platform (IDP) with Backstage リポジトリ
- AWS AIOps モジュールリポジトリの SageMaker AI 関連モジュール
- Modern engineering on AWS リポジトリ

実装

この実装では、Modern engineering on AWS リポジトリから Backstage の本番稼働グレードのデプロイパターンを使用します。このアプローチは、セキュリティとスケーラビリティの AWS ベストプラクティスを組み込むと同時に、セットアッププロセスを大幅に簡素化します。

このパターンのエピックのセクションでは、実装アプローチの概要を説明します。詳細なデプロイ手順については、Backstage を備えた AIOps 内部開発者プラットフォームリポジトリにある包括的なデプロイガイドを参照してください。この実装には以下が含まれます。

- 初期 Backstage プラットフォームのデプロイ
- SageMaker ソフトウェアテンプレートと Backstage の統合
- Backstage テンプレートの使用と保守

本デプロイガイドには、継続的なメンテナンス、トラブルシューティング、プラットフォームのスケーリングに関するガイダンスも含まれています。

ベストプラクティス

これらのベストプラクティスに従い、MLOps インフラストラクチャ実装のセキュリティ、ガバナンス、運用上の優秀性を確保してください。

テンプレート管理

- ライブテンプレートに大きな変更を加えない。
- 本番環境にデプロイするときは事前に更新を十分にテストする。
- 明確かつ十分に立証されたテンプレートバージョンを維持する。

セキュリティ

- GitHub Actions を特定のコミットセキュアハッシュアルゴリズム (SHAs) に固定し、サプライチェーン攻撃を防止する。
- きめ細かなアクセス許可を持つ最小特権の IAM ロールを使用する。
- 機密認証情報は GitHub Secrets および AWS Secrets Manager に保存する。
- 認証情報をテンプレートでハードコードしない。

ガバナンスと追跡

- 包括的なリソースタグ付け標準を実装する。
- 正確なコスト追跡とコンプライアンスモニタリングを有効にする。
- インフラストラクチャの変更に関する明確な監査証跡を維持する。

本ガイドは、Backstage、SageMaker AI、IaC モジュールを使用して上記のベストプラクティスを実装するための強固な基盤となるものです。

エピック

ML 環境のセットアップ

タスク	説明	必要なスキル
Backstage をデプロイする。	このステップでは、 リポジトリの Modern Engineering AWS のブループリントを使用して、複数の を統合して ML ワークフロー用の一元化された IDP を作成する堅牢 AWS のサービス でスケーラブルなインフラストラクチャを構築します。デプロイガイドの「Backstage deployment」セクションの指示に従って、リポジトリのクローン作成、依存関係のインストール、環	プラットフォームエンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	境変数 AWS CDK の設定のブートストラップ、Backstage プラットフォームのデプロイを行います。 インフラストラクチャは、IDP コンポーネントをデプロイするためのコンテナオーケストレーションプラットフォームとして Amazon EKS を使用します。Amazon EKS アーキテクチャには、厳密なネットワーク分離を規定し、アクセスパターンを制御するための安全なネットワーク設定が含まれています。このプラットフォームには認証のメカニズムが統合され、サービスや環境間のユーザーアクセスを保護しています。	

タスク	説明	必要なスキル
SageMaker AI テンプレートをセットアップする。	このステップでは、GitHub の AIOps internal developer platform (IDP) with Backstage リポジトリのスクリプトを使用します。デプロイガイドの「SageMaker テンプレートのセットアップ」のセクションの指示に従って、リポジトリのクローンを作成し、前提条件を設定し、セットアップスクリプトを実行します。 このプロセスでは、Backstage との統合に必要な SageMaker AI テンプレートを含むリポジトリを作成します。	プラットフォームエンジニア
SageMaker AI テンプレートを Backstage と統合する。	デプロイガイドの「SageMaker テンプレートの統合」セクションの指示に従って、SageMaker AI テンプレートを登録します。 このステップでは、AIOps モジュール (前のステップの SageMaker AI テンプレート) を Backstage デプロイに統合し、ML インフラストラクチャのニーズをセルフサービスできるようにします。	プラットフォームエンジニア

タスク	説明	必要なスキル
Backstage の SageMaker AI テンプレートを使用する。	デプロイガイドの「SageMaker テンプレートの使用」セクションの指示に従って Backstage ポータルにアクセスし、SageMaker Studio で ML 環境を作成します。 Backstage ポータルでは、SageMaker Studio 環境、SageMaker ノートブック、カスタム SageMaker プロジェクトテンプレート、モデルデプロイパイプラインのオプションなど、使用可能な SageMaker AI テンプレートの中から選択できます。設定パラメータを指定すると、プラットフォームは自動的に専用リポジトリを作成し、GitHub Actions と Seed-Farmer を通じて AWS リソースをプロビジョニングします。進行状況は、GitHub Actions ログと Backstage コンポーネントカタログからモニタリングできます。	データサイエンティスト、データエンジニア、デベロッパー

ガバナンスとコンプライアンス用のテンプレートの管理

タスク	説明	必要なスキル
SageMaker AI テンプレートを更新する。	Backstage で SageMaker AI テンプレートを更新するには、次の手順に従います。	プラットフォームエンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	1. テンプレートの内容を変更する a. `template.yaml` ファイルに必要な変更を加えるか、`skeleton/` ディレクトリ内のファイルを編集します。 b. 新しいパラメータ、アクション、またはファイル構造をローカルまたは開発環境でテストします。 2. 変更をテストする a. Backstage UI または CLI (`@backstage/create-app`) を使用して、更新したテンプレートを使用してテストコンポーネントをスキャフォールドします。 b. すべてのステップが正常に実行され、生成されたコードが想定されたとおりであることを確認します。 3. 変更をコミットしてプッシュする a. テンプレートが保存されている Git リポジトリに変更をプッシュします。 テンプレートが特定のブランチ (`main` など) に登録されている場合、更新	

タスク	説明	必要なスキル
	は自動的に反映されます。 b. バージョニングを使用している場合 (次のステップを参照)、正しいバージョンまたはタグが更新されていることを確認します。	

タスク	説明	必要なスキル

テンプレートの複数のバージョンを作成および管理する。	破壊的変更やアップグレードの場合は、複数のバージョンの SageMaker AI テンプレートを作成することをお勧めします。
	
	1. バージョンごとに Git タグまたはブランチを使用します。例:
	
	`git checkout -b v2.0.0`
	`git push origin v2.0.0`
	
	2. (任意だが推奨される) 各バージョンを個別に登録します。
	
	Backstage では、異なるバージョンのテンプレートをカタログ内の個別のエンティティとして登録できます。ここで、各エンティティは特定のブランチまたはタグを指します。例 (`.yaml` ファイルの場合):
	
	`metadata:`
	`name: node-service-template-v2`
	`description: Node.js service template - Version 2`
	`spec:`
	`type: template`
	`lifecycle: experimental`
		プラットフォームエンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	`version: '2.0.0'` 3. テンプレートリポジトリに CHANGELOG.md ファイルを保存しておくことにより、変更を明確に伝達します。このファイルでは、テンプレートの各バージョンにどの機能または変更が導入されたかが記録されます。 4. 古いバージョンのテンプレートは必要に応じて廃止します。 a. これらはテンプレートの説明で非推奨としてマークします。 b. 不要になったバージョンはカタログから削除します。	

ML 環境の拡張

タスク	説明	必要なスキル
テンプレートの対象範囲を SageMaker AI を超えて拡張する。	現在のソリューションに実装されているのは SageMaker AI 関連の AIOps テンプレートのみです。AIOps モジュールを追加し、追加の AWS のサービス およびアプリケーション用のカスタムソフトウェアテンプレートを統合することで、ML 環境を拡張できま	プラットフォームエンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	す。これらは、Backstage のテンプレートデザイナーインターフェイスを使用するか、カスタムスキャフォールダーアクションを実装するか、標準メタデータでテンプレートリポジトリを維持することで作成できます。このプラットフォームは、一貫性を保つために、テンプレートのバージョニング、チーム間の共有、検証ワークフローをサポートしています。詳細については、Backstage のドキュメントを参照してください。 テンプレートの継承パターンを実装して、ベーステンプレートの特殊なバージョンを作成することもできます。この拡張性により、簡素化された開発者エクスペリエンスを維持し、組織の標準を維持しながら、SageMaker AI 以外のさまざまな AWS リソースやアプリケーションを管理できます。	

タスク	説明	必要なスキル
動的パラメータインジェクションを使用する。	現在のテンプレートは、デフォルトの設定をカスタマイズなしで使用し、Seed-Farmer CLI を実行して、デフォルトの変数を持つリソースをデプロイします。デフォルトの設定は、モジュールに固有の設定に動的パラメータインジェクションを使用することで拡張できます。	プラットフォームエンジニア
セキュリティとコンプライアンスを高める。	AWS リソースの作成時のセキュリティを強化するために、ロールベースのアクセスコントロール (RBAC) に、シングルサインオン (SSO)、SAML、OpenID Connect (OIDC)、ポリシーをコード適用として統合することができます。	プラットフォームエンジニア
自動リソースクリーンアップを追加する。	自動クリーンアップポリシーの機能を有効にしたり、インフラストラクチャドリフトの検出と修復を追加したりできます。	プラットフォームエンジニア

リソースをクリーンアップする

タスク	説明	必要なスキル
Backstage インフラストラクチャと SageMaker AI リソースを削除する。	ML 環境の使用が完了したら、デプロイガイドの「クリーンアップとリソース管理」セクションの指示に従って	プラットフォームエンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	Backstage のインフラストラクチャを削除し、ML 環境で SageMaker AI リソースを削除します。	

トラブルシューティング

問題	ソリューション
AWS CDK ブートストラップの失敗	AWS 認証情報とリージョン設定を確認します。
Amazon EKS クラスターアクセスの問題	kubectl 設定と IAM アクセス許可を確認します。
Application Load Balancer の接続の問題	セキュリティグループで、ポート 80/443 上の受信トラフィックが許可されていることを確認します。
SSH 統合の問題	GitHub トークンのアクセス許可と組織アクセスを確認します。
SageMaker AI デプロイの失敗	AWS のサービス クォータと IAM アクセス許可を確認する。

関連リソース

- プラットフォームエンジニアリング(「AWS クラウド導入フレームワーク: プラットフォームの視点」ガイドを参照)
- Amazon SageMaker AI ドキュメント
- Backstage Software Templates (Backstage ウェブサイト)
- AIOps modules repository (ML 用の再利用可能な IaC モジュールのコレクション)
- AIOps internal developer platform (IDP) with Backstage リポジトリ
- Modern engineering on AWS リポジトリ

- Cloud Native Operational Excellence (CNOE) ウェブサイト

追加情報

ビジネス上の課題

MLOps イニシアチブを開始またはスケールしようとする多くの組織が、ビジネス上および技術上の課題に頻繁に遭遇しています。

- 一貫性のない環境。開発環境とデプロイ環境が標準化されていないため、コラボレーションが困難になり、デプロイ上のリスクも高まります。
- 手動プロビジョニングのオーバーヘッド。SageMaker Studio、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケット、IAM ロール、CI/CD パイプラインを使用して ML インフラストラクチャを手動でセットアップするのには時間がかかり、エラーも発生しやすく、データサイエンティストはモデル開発のコアタスクに専念することができません。
- 検出可能性と再利用性の欠如。一元化されたカタログがなければ、既存の ML モデル、データセット、パイプラインを見つけることが困難になります。これにより、作業が重複し、再利用の機会が失われます。
- 複雑なガバナンスとコンプライアンス。自動化されたガードレールがなければ、ML プロジェクトが組織のセキュリティポリシー、データプライバシー規制、医療保険の相互運用性と説明責任に関する法律 (HIPAA)、および一般データ保護規則 (GDPR) などのコンプライアンス標準に準拠しているかどうかを確認することが困難になります。
- 価値実現までの時間が長い。これらの課題の累積的な影響により、ML プロジェクトのライフサイクルが長くなり、ML 投資によるビジネス価値の実現が遅れます。
- セキュリティ上のリスク。設定や手動プロセスに一貫性がなければ、セキュリティの脆弱性が発生し、最小特権やネットワーク分離の適用が困難になる可能性があります。

これらの問題は、開発サイクルを長引かせ、運用オーバーヘッドを増やし、セキュリティリスクをもたらします。反復的な性質を持つ ML には、反復可能なワークフローと効率的なコラボレーションが不可欠です。

Gartner 社による予測では、ソフトウェアエンジニアリング組織の 80% が 2026 年までにプラットフォームチームを持つと予想されています。(Gartner 社のウェブサイト「Platform Engineering Empowers Developers to be Better, Faster, Happier」を参照)。この予測では IDP がいかにしてソフトウェア配信を高速化するかに焦点が当てられています。IDP である Backstage は、チームが高品質のコードを迅速かつ安全に提供できるよう、複雑なインフラストラクチャへの命令の復元をサポー

トします。Backstage と強化された AIOps モジュールとを統合することで、事後対応型のトラブルシューティングから事前対応型の予防への移行が可能になります。

MLOps SageMaker モジュール

このパターンに使用される GitHub リポジトリの AIOps モジュールは、再利用可能な強化された IaC AWS を通じて で MLOps を標準化するための貴重な基盤を提供します。これらのモジュールには、SageMaker プロジェクト、パイプライン、関連するネットワークおよびストレージリソースをプロビジョニングするためのベストプラクティスがカプセル化されているため、ML 環境の複雑さを軽減し、セットアップを高速化できます。これらのテンプレートをさまざまな MLOps ユースケースに使用することで、一貫性のある安全なデプロイパターンを確立し、ML ワークフローへの管理性および効率性が向上したアプローチを促進できます。

AIOps モジュールをそのまま使用すると、多くの場合、プラットフォームチームがこれらの IaC テンプレートをデプロイおよび管理しなければならなくなり、このことがセルフサービスアクセスを必要とするデータサイエンティストにとって課題となる可能性があります。使用可能なテンプレートの検出と理解、必要なパラメータの設定、デプロイのトリガーには、 AWS のサービス コンソールを操作するか、IaC ツールと直接やり取りする必要がある場合があります。これにより摩擦が生じ、ML タスクに専念したいデータサイエンティストの認知負荷が増加し、テンプレートが一元化された使いやすいインターフェイスで管理されていない場合には、一貫性のないパラメータ化や組織標準からの逸脱が生じる可能性があります。これらの強力な AIOps モジュールを Backstage などの IDP と統合すると、標準化された MLOps の構成要素を使用するための合理化されたセルフサービスエクスペリエンス、強化された検出可能性、強力なガバナンスコントロールが実現できるため、このような課題に対処できます。

IDP としての Backstage

社内デベロッパープラットフォーム (IDP) は、デベロッパーがアプリケーションを構築、デプロイ、管理する方法を簡素化および標準化するために、プラットフォームチームによって構築されたセルフサービスレイヤーです。インフラストラクチャの複雑さを抽象化し、デベロッパーは、統合されたインターフェイスを通じてツール、環境、サービスに簡単にアクセスできるようになります。

IDP の主な目標は、デベロッパーのエクスペリエンスと生産性を向上させることです。

- サービスの作成やデプロイなどのタスクでセルフサービスを有効にする。
- 標準のテンプレートを使用して一貫性とコンプライアンスを促す。
- 開発ライフサイクル全体でツールを統合する (CI/CD、モニタリング、ドキュメント)。

Backstage は、Spotify によって作成されたオープンソースのデベロッパーポータルであり、現在は Cloud Native Computing Foundation (CNCF) の一部となっています。ソフトウェアコンポーネント、ツール、ドキュメントを管理するための一元化された拡張可能なプラットフォームを提供し、組織が独自の IDP を構築するのを支援します。Backstage を使用すると、デベロッパーは次のことが行うことができます。

- ソフトウェアカタログを通じてすべての内部サービスを検出および管理する。
- スキャフォールダープラグインを使って、事前定義されたテンプレートを使用して新しいプロジェクトを作成する。
- CI/CD パイプライン、Kubernetes ダッシュボード、モニタリングシステムなどの統合ツールに一元的にアクセスできる。
- TechDocs を通じて一貫性のあるマークダウンベースのドキュメントを維持できる。

よくある質問

Backstage テンプレートを使用する場合と、SageMaker コンソールから SageMaker Studio を手動でデプロイする場合の違いは何ですか?

Backstage テンプレートには、組織のベストプラクティスに従った標準化された設定、Seed-Farmer と を使用した IaC の自動デプロイ AWS CDK、組み込みのセキュリティポリシーとコンプライアンス対策、GitHub を介した組織の開発者ワークフローとの統合など、手動 AWS コンソールデプロイよりもいくつかの利点があります。このテンプレートは、バージョン管理による再現可能なデプロイも作成します。これにより、さまざまなステージ (開発、ステージング、本番稼働) にまたがる環境を簡単に複製できるため、チーム間の一貫性が確保されます。さらに、テンプレートには自動クリーンアップ機能が含まれており、Backstage を通じて組織の ID 管理システムと統合されます。コンソールを介した手動デプロイには深い AWS 専門知識が必要であり、バージョン管理やテンプレートが提供するのと同じレベルの標準化とガバナンスは提供されません。このような理由から、コンソールのデプロイは、本番環境の ML 環境よりも 1 回限りの実験に適しています。

Seed-Farmer とは何ですか? このソリューションがそれを使用しているのはなぜですか?

Seed-Farmer は、 を使用してインフラストラクチャモジュールを管理する AWS デプロイオーケストレーションツールです AWS CDK。このパターンでは、Seed-Farmer を使用します。これは、AI/ML ワークロード用に特別に設計された標準化された再利用可能なインフラストラクチャコンポーネントを提供し、 間の複雑な依存関係 AWS のサービス を自動的に処理し、異なる環境間で一貫したデプロイを保証するためです。

これらのテンプレートを使用するには AWS CLI 、 をインストールする必要がありますか?

いいえ。コンピュータ AWS CLI に をインストールする必要はありません。テンプレートはクラウド内の GitHub Actions を通じて全体的に実行されます。Backstage インターフェイスを介して AWS 認証情報 (アクセスキー、シークレットキー、セッショントークン) を指定すると、デプロイは GitHub Actions 環境で自動的に行われます。

SageMaker Studio 環境のデプロイにはどのくらいの時間がかかりますか?

SageMaker Studio のデプロイが完了するまでに通常 15～25 分かかります。これには、 AWS CDK ブートストラップ (2～3 分) 、Seed-Farmer ツールチェーンのセットアップ (3～5 分) 、リソースの作成 (10～15 分) が含まれます。正確な時間は、 AWS リージョン とネットワーク設定の複雑さによって異なります。

同じ AWS アカウントに複数の SageMaker 環境をデプロイすることは可能ですか?

はい、可能です。各デプロイでは、テンプレートで指定したコンポーネント名に基づいて一意の名前のリソースが作成されます。ただし、 AWS のサービス クォータに注意してください。各アカウントでは、リージョンごとに SageMaker ドメインの数に制限があるため、複数の環境を作成する前にクォータを確認してください。

Amazon Bedrock を使用して AWS インフラストラクチャオペレーションを自動化する

Amazon Web Services、Ishwar Chauthaiwale、Anand Bukkapatnam Tirumala

概要

クラウドネイティブなソリューションでは、一般的なインフラストラクチャオペレーションの自動化は、効率性と費用対効果の高い安全な環境を維持する上で重要な役割を果たします。オペレーションの手動処理は時間を要し、人為的ミスが発生しやすくなります。さらに、さまざまなレベルの AWS 専門知識を持つチームメンバーは、セキュリティプロトコルへの準拠を確保しながら、これらのタスクを実行する必要があります。このパターンは、Amazon Bedrock を使用して自然言語処理 (NLP) を通じて一般的な AWS インフラストラクチャオペレーションを自動化する方法を示しています。

本パターンは、複数の環境に生成 AI ベースのインフラストラクチャをデプロイする、再利用可能なモジュール式の安全なコードを開発するのに役立ちます。Infrastructure as Code (IaC) と自動化に重点を置くことで、バージョン管理、一貫したデプロイ、エラーの削減、プロビジョニングの高速化、コラボレーションの改善など、DevOps の主な利点を活用できるようになります。

このパターンは、以下 AWS のサービス を含むキーに関連するオペレーションをチームが管理できるようにする安全なアーキテクチャを実装しています。

- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットのバージョニングを設定する
- Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) のスナップショット作成
- Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) のインスタンス管理

このアーキテクチャは、安全な通信のために Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) エンドポイントとプライベートネットワークを採用し、 AWS Lambda プライベートサブネット内のタスクエグゼキュターとして機能します。Amazon S3 はデータ管理を提供し、包括的な AWS Identity and Access Management (IAM) ロールとアクセス許可を実装して、適切なアクセスコントロールを確保します。このソリューションにはチャット履歴機能がないため、チャットは保存されません。

前提条件と制限事項

- アクティブ AWS アカウント。
- アクセスをセキュリティで保護および制御するには、適切なアクセスコントロール対策を講じる必要があります。アクセスコントロールの例としては AWS Systems Manager、 の使用、基盤モデ

ルアクセス、デプロイ用の IAM ロール、サービスベースのロール、Amazon S3 バケットへのパブリックアクセスの無効化、デッドレターキューの設定などがあります。

- AWS Key Management Service (AWS KMS) カスタマーマネージドキー。
- AWS Command Line Interface (AWS CLI) バージョン 2 以降、デプロイ環境にインストールおよび設定されています。
- Terraform AWS Provider バージョン 4 以降がインストールされ、設定されています。
- Terraform バージョン 1.5.7 以降がインストールされ、設定されていること。
- 不正アクセスからの保護とデータ整合性の維持のため、Amazon Bedrock でエージェントのアクショングループの OpenAPI スキーマを確認して定義します。
- 必要な Amazon Titan Text Embeddings v2 と Claude 3.5 Sonnet または Claude 3 Haiku 基盤モデルのいずれか AWS アカウント に対して で有効になっているアクセス。 https://docs.aws.amazon.com/bedrock/latest/userguide/models-supported.htmlデプロイの失敗を回避するには、ターゲットデプロイ AWS リージョン が必要なモデルをサポートしていることを確認します。
- AWS Well Architected Framework のベストプラクティスに従って設定された仮想プライベートクラウド (VPC)。
- Amazon Responsible AI ポリシーのレビューが完了していること。

製品バージョン

- Amazon Titan Text Embeddings V2
- Anthropic Claude 3.5 Sonnet or Claude 3 Haiku
- Terraform AWS プロバイダーバージョン 4 以降
- Terraform バージョン 1.5.7 以降

アーキテクチャ

次の図表は、このパターンのアプリケーションのワークフローとアーキテクチャコンポーネントを示しています。

ソリューションアーキテクチャは、自然言語リクエストを処理し、対応する AWS オペレーションを実行するために連携する複数のレイヤーで構成されています。

1. ユーザーは、Amazon Bedrock のチャットコンソールからオペレーションリクエストを行います。
2. チャットボットはリクエスト処理に Amazon Bedrock ナレッジベースを使用します。こちらは自然言語処理用の Amazon Titan Text Embeddings v2 モデルを実装しています。
3. ユーザープロンプトにアクションリクエストが含まれている場合、Amazon Bedrock アクショングループは、実行ロジックに Anthropic Claude 3 Haiku または Claude 3.5 Sonnet モデル (ユーザーの選択による) のいずれかを使用し、OpenAPI スキーマを介してオペレーションを定義します。
4. アクショングループは、安全なサービス通信 AWS PrivateLink のために を使用して Amazon VPC エンドポイントに到達します。
5. AWS Lambda 関数は、Amazon Bedrock サービスの Amazon VPC エンドポイントを介して到達します。
6. Lambda 関数は主要な実行エンジンです。Lambda 関数は、リクエストに基づいて API を呼び出し、 AWS のサービスに対してアクションを実行します。また、Lambda 関数はオペレーションのルーティングと実行も処理します。
7. Lambda 関数からの API リクエスト AWS のサービス の取得と、対応するオペレーションが実行されます。
8. Lambda 関数は、Amazon Bedrock によって理解される出力ペイロードを計算します。
9. このペイロードは、安全なサービス通信を行うため、PrivateLink を使用して Amazon Bedrock に送信されます。Amazon Bedrock で使用される大規模言語モデル (LLM) は、このペイロードを解釈し、人間が理解できる形式に変換します。
10. その後、出力は Amazon Bedrock チャットコンソール上でユーザーに対して表示されます。

このソリューションでは、次の主要なオペレーションを有効にします。

- Amazon S3 – バージョン管理のためにバケットのバージョニングを有効にします。
- Amazon RDS – バックアップ用のデータベーススナップショットを作成します。
- Amazon EC2 – インスタンスを一覧表示し、インスタンスの開始と停止を制御します。

ツール

AWS のサービス

- Amazon Bedrock は、主要な AI スタートアップや Amazon が提供する高パフォーマンスな基盤モデル (FM) を、統合 API を通じて利用できるようにするフルマネージド型サービスです。

- AWS Command Line Interface (AWS CLI) は、コマンドラインシェルのコマンド AWS のサービスを通じて を操作するのに役立つオープンソースツールです。
- Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) は、 AWS クラウドでスケーラブルなコンピューティング容量を提供します。仮想サーバーを必要な数だけ起動して、迅速にスケールアップまたはスケールダウンができます。
- AWS Identity and Access Management (IAM) は、誰を認証し、誰に使用を認可するかを制御することで、 AWS リソースへのアクセスを安全に管理するのに役立ちます。
- AWS Lambda は、サーバーのプロビジョニングや管理を行うことなくコードを実行できるコンピューティングサービスです。必要に応じてコードを実行し、自動的にスケーリングするため、課金は実際に使用したコンピューティング時間に対してのみ発生します。
- Amazon OpenSearch Serverless は、Amazon OpenSearch Service 用のオンデマンドサーバーレス設定です。
- AWS PrivateLink は、仮想プライベートクラウド (VPC) から他の VPC 内のサービスへの単方向のプライベート接続の確立に役立ちます。
- Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) を使用して、 AWS クラウドでリレーショナルデータベース (DB) をセットアップ、運用、スケーリングできます。
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、あらゆる量のデータを保存、保護、取得できるクラウドベースのオブジェクトストレージサービスです。
- 「AWS Systems Manager」は、 AWS クラウドで実行されるアプリケーションとインフラストラクチャの管理に役立ちます。これにより、アプリケーションとリソースの管理が簡素化され、運用上の問題を検出して解決する時間を短縮し、 AWS リソースを大規模に安全に管理できます。
- Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) は、定義した仮想ネットワークに AWS リソースを起動するのに役立ちます。この仮想ネットワークは、ユーザー自身のデータセンターで運用されていた従来のネットワークと似ていますが、 AWSのスケーラブルなインフラストラクチャを使用できるという利点があります。

その他のツール

- Git はオープンソースの分散バージョンの管理システムです。
- 「Terraform」は、HashiCorp の infrastructure as code (IaC) ツールで、クラウドとオンプレミスのリソースの作成と管理を支援します。

コードリポジトリ

このパターンのコードは、GitHub の aws-samples/infra-ops-orchestrator リポジトリから入手できます。

ベストプラクティス

- Lambda 実行ログを定期的にモニタリングします。詳細については、「Lambda 関数をモニタリングおよびトラブルシューティングする」を参照してください。ベストプラクティスの詳細については、「 AWS Lambda 関数を使用するためのベストプラクティス」を参照してください。
- セキュリティ設定を定期的に見直し、組織の要件に準拠していることを確認します。詳細については、「セキュリティのベストプラクティス」を参照してください。
- 最小特権の原則に従い、タスクの実行に必要な最小限の権限を付与します。詳細については、IAM ドキュメントの「最小限の特権を認める。」と「IAM でのセキュリティのベストプラクティス」を参照してください。

エピック

解決策をデプロイする

タスク	説明	必要なスキル

リポジトリのクローン作成	ローカルマシンにリポジトリのクローンを作成するときは次のコマンドを実行します。
	`git clone "git@github.com:aws-samples/infra-ops-orchestrator.git"`
	`cd infra-ops-orchestrator`
		AWS DevOps、DevOps エンジニア

環境変数を編集します。	クローンされたリポジトリのルートディレクトリで `terraform.tfvars` file. を編集します。[XXXXX] に示されたプレースホルダーを確認	AWS DevOps、DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	し、お使いの環境に応じて更新します。	

インフラストラクチャを作成する	インフラストラクチャを作成するには、次のコマンドを実行します。
	`terraform init`
	`terraform plan`
	実行計画を注意深く確認します。計画された変更が許容できる場合は、次のコマンドを実行します。
	`terraform apply --auto-approve`
		AWS DevOps、DevOps エンジニア

ソリューションにアクセスする

タスク	説明	必要なスキル
ソリューションにアクセスする	デプロイが成功したら、以下のステップに従ってチャットベースのインターフェイスを使用します。 1. Infrastructure Orchestrator Assistant にアクセスするには、Amazon Bedrock アクセス許可を持つ IAM ロール AWS マネジメントコンソール を使用して にサイ	AWS DevOps、DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	ンインし、https://console.aws.amazon.com/bedrock/ で Amazon Bedrock コンソールを開きます。左側のナビゲーションペインで [エージェント] を選択します。次に、[エージェント] セクションで [Infrastructure Orchestrator Assistant] を選択します。 2. 以下の提案については、ターゲットリソースが AWS 環境に存在することを確認し、次のオペレーション例を試してください。 • 次の質問をして、Amazon RDS インスタンスのスナップショットを作成する:「RDS インスタンス [インスタンス名] のスナップショットを作成して」 • 次の質問をして、Amazon S3 バケットでバージョニングを有効にする:「バケット [バケット名] のバージョニングを有効にして」 • 次の質問をして、Amazon EC2 インスタンスを一覧表示する:「すべての EC2 インスタンスを一覧表示して」	

タスク	説明	必要なスキル
	• 次の質問をして、Amazon EC2 EC2 インスタンスを起動または停止する:「EC2 インスタンス [インスタンス ID] を起動して」または「EC2 インスタンス [インスタンス ID] を停止して」 注: 括弧内の値は、 AWS 環境の実際のリソース名または IDsに置き換えてください。	

リソースをクリーンアップする

タスク	説明	必要なスキル

作成したリソースを削除します。	このパターンによって作成されたすべてのインフラストラクチャを削除するには、次のコマンドを実行します。
	
	`terraform plan -destroy`
	
	破棄計画を注意深く確認してください。計画された削除が許容される場合は、次のコマンドを実行します。
	
	`terraform destroy`
	
	注: このコマンドによって、本パターンで作成したリソー
		AWS DevOps、DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	スは完全に削除されます。リソースを削除する前にコマンドから確認を求められます。	

トラブルシューティング

問題	ソリューション
エージェントの動作	この問題の詳細については、Amazon Bedrock ドキュメントの「Test and troubleshoot agent behavior」を参照してください。
Lambda ネットワークの問題	これらの問題の詳細については、「Lambda ドキュメント」の「Lambda でのネットワーク問題のトラブルシューティング」を参照してください。
IAM アクセス許可	これらの問題の詳細については、IAM ドキュメントの「IAM のトラブルシューティング」を参照してください。

関連リソース

- Amazon RDS のシングル AZ DB インスタンスの DB スナップショットの作成
- Define OpenAPI schemas for your agent's action groups in Amazon Bedrock
- バケットでのバージョニングの有効化
- Amazon Bedrock エージェントの仕組み
- Retrieve data and generate AI responses with Amazon Bedrock Knowledge Bases
- 経由でサービスに安全にアクセスする AWS PrivateLink
- Amazon EC2 インスタンスの停止と起動
- アクショングループを使用して、エージェントが実行するアクションを定義する

Terraform を使用してロードバランサーエンドポイントが変更されたときの CloudFront 更新を自動化

Amazon Web Services、Tamilselvan P、Mohan Annam、Naveen Suthar

概要

Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) のユーザーが Helm チャートを使用してイングレス設定を削除したのち再度インストールすると、新しい Application Load Balancer (ALB) が作成されます。この問題は、Amazon CloudFront が古い ALB の DNS レコードを参照し続けることが原因で発生します。そのためこのエンドポイント宛てのサービスに到達できません。(このワークフローの問題に関する詳細は追加情報を参照してください)。

この問題を解決するために、このパターンでは Python で開発されたカスタム AWS Lambda 関数の使用について説明します。この Lambda 関数は、Amazon EventBridge ルールを使用して新しい ALB がいつ作成されるかを自動的に検出します。を使用して AWS SDK for Python (Boto3)、関数は新しい ALB の DNS アドレスで CloudFront 設定を更新し、トラフィックが正しいエンドポイントにルーティングされるようにします。

この自動化されたソリューションは、追加のルーティングなしで、また遅延を発生させることなくサービスの継続性を維持します。このプロセスにより、基盤となるインフラストラクチャが変更されても、CloudFront は常に正しい ALB DNS エンドポイントを参照することができます。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブ AWS アカウント。
- Helm を使用して Amazon EKS にデプロイされる、テスト用および検証用のサンプルウェブアプリケーション。詳細については、Amazon EKS ドキュメントの「Helm を使用して Amazon EKS にアプリケーションをデプロイする」を参照してください。
- Helm のIngress コントローラーが作成した ALB に、呼び出しをルーティングするように CloudFront を設定します。詳細については、Amazon EKS ドキュメントの「Install AWS Load Balancer Controller with Helm」および CloudFront ドキュメントの「Application Load Balancer へのアクセスを制限する」を参照してください。
- ローカルワークスペースにインストールされ設定された Terraform。

制限事項

- 一部の AWS のサービス は では使用できません AWS リージョン。利用可能なリージョンについては、「AWS サービス (リージョン別)」を参照してください。特定のエンドポイントについては、「サービスエンドポイントとクォータ」を参照して、サービスのリンクを選択してください。

製品バージョン

- Terraform バージョン 1.0.0 以降
- Terraform AWS Provider バージョン 4.20 以降

アーキテクチャ

次の図表は、このパターンのアプリケーションのワークフローとアーキテクチャコンポーネントを示しています。

以下の手順で実行します。

1. Amazon EKS Ingress コントローラーは、Helm の再起動またはデプロイが行われるたびに、新しい Application Load Balancer (ALB) を作成します。
2. EventBridge は ALB の作成イベントを検索します。
3. ALB の作成イベントは Lambda 関数をトリガーします。
4. Lambda 関数は python 3.9 に基づいてデプロイされており、boto3 API を使用して を呼び出します AWS のサービス。Lambda 関数は、ロードバランサーの作成イベントから受信した最新のロードバランサー DNS 名で CloudFront エントリを更新します。

ツール

AWS のサービス

- Amazon CloudFront は、世界中のデータセンターネットワークを通じて配信することで、ウェブコンテンツの配信を高速化します。これにより、レイテンシーが減少し、パフォーマンスが向上します。
- Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) を使用すると、独自の Kubernetes コントロールプレーンやノードをインストールまたは維持 AWS することなく、 で Kubernetes を実行できます。

- Amazon EventBridge は、アプリケーションをさまざまなソースのリアルタイムデータに接続できるようにするサーバーレスイベントバスサービスです。例えば、 AWS Lambda 関数、API 送信先を使用する HTTP 呼び出しエンドポイント、その他のイベントバスなどです AWS アカウント。
- AWS Lambda は、サーバーのプロビジョニングや管理を行うことなくコードを実行できるコンピューティングサービスです。必要に応じてコードを実行し、自動的にスケーリングするため、課金は実際に使用したコンピューティング時間に対してのみ発生します。
- AWS SDK for Python (Boto3) は、Python アプリケーション、ライブラリ、またはスクリプトを と統合するのに役立つソフトウェア開発キットです AWS のサービス。

その他のツール

- 「Python」は汎用のコンピュータプログラミング言語です。
- 「Terraform」は、HashiCorp の infrastructure as code (IaC) ツールで、クラウドとオンプレミスのリソースの作成と管理を支援します。

コードリポジトリ

このパターンのコードは、GitHub の aws-cloudfront-automation-terraform-samples リポジトリで利用できます。

エピック

ローカルワークステーションのセットアップ

タスク	説明	必要なスキル
Git CLI をセットアップして設定します。	ローカルワークステーションに Git コマンドラインインターフェイス (CLI) をインストールして設定するには、Git ドキュメントの「Getting Started – Installing Git」の手順に従います。	DevOps エンジニア
プロジェクトフォルダを作成し、ファイルを追加します。	1. パターンの GitHub リポジトリに移動し、[コード] ボタンを選択します。	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	2. [クローン] ダイアログで、[HTTPS] タブを選択します。[ウェブ URL を使用してクローンを作成] で、表示されている URL をコピーします。 3. ローカルマシンでフォルダを作成します。プロジェクト名をフォルダの名前にします。 4. ローカルマシンでターミナルを開き、このフォルダに移動します。 5. 以下のコマンドを実行して、このパターンの GitHub リポジトリのクローンを作成します。`git clone https://github.com/aws-samples/aws-cloudfront-automation-terraform-samples` 6. リポジトリのクローンを作成したら、次のコマンドを使用してクローンのディレクトリに移動します。`cd <directory name>/cloudfront-update` 選択した統合開発環境 (IDE) でこのプロジェクトを開きます。	

Terraform の設定を使用してターゲットアーキテクチャをプロビジョニングする

タスク	説明	必要なスキル

ソリューションのデプロイ	ターゲットにリソースをデプロイするには AWS アカウント、次のステップを使用します。
	
	1. `cloudfront-update` フォルダに移動します。
	2. `cloudfront_distribution_id` で `terraform.tfvars` ファイルを更新します。
	3. AWS プロファイル AWS リージョン の を設定するには、次のコマンドを実行します。
	
	`export AWS_REGION={{ REGION }}`
	
	4. 以下のコマンドを実行し、Terraform を初期化します。
	
	`terraform init`
	
	5. 以下のコマンドを実行し、Terraform を検証します。
	
	`terraform validate`
	
	6. 以下のコマンドを実行し、Terraform 実行プランを作成します。
		DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル

	`terraform plan`
	7. 以下のコマンドを実行し、terraform plan からアクションを適用します。
	`terraform apply`	

デプロイメントを確認する

タスク	説明	必要なスキル
デプロイを検証する。	1. にサインイン AWS マネジメントコンソールし、https://console.aws.amazon.com/cloudfront/v4/home で Amazon CloudFront コンソールを開きます。 2. 左側のナビゲーションペインで、[ディストリビューション] を選択し、[CloudFront ディストリビューション] を選択します。 3. [オリジン] タブで、オリジン名とオリジンマッピングに更新された ALB DNS レコードがあることを確認します。	DevOps エンジニア

インフラストラクチャをクリーンアップ

タスク	説明	必要なスキル
インフラストラクチャをクリーンアップします。	作成したインフラストラクチャをクリーンアップするには、次の手順に従います。 1. 次のコマンドを実行します。`terraform destroy` 2. destroy コマンドを確認するには、「`yes`」と入力します。	DevOps エンジニア

トラブルシューティング

問題	ソリューション
プロバイダー認証情報の検証中にエラーが発生しました。	ローカルマシンから Terraform `apply` または `destroy` コマンドを実行すると、次のようなエラーが発生する場合があります。 `Error: configuring Terraform AWS Provider: error validating provider credentials: error calling sts:GetCallerIdentity: operation error STS: GetCallerIdentity, https response error StatusCode: 403, RequestID: 123456a9-fbc1-40ed-b8d8-513d0133ba7f, api error InvalidClientTokenId: The security token included in the request is invalid.` このエラーは、ローカルマシンの設定で使用されている認証情報のセキュリティトークンの有効期限が切れていることが原因です。

問題	ソリューション
	エラーを解決するには、 AWS Command Line Interface (AWS CLI) ドキュメントの「設定の設定と表示」を参照してください。

関連リソース

AWS リソース

- Application Load Balancer へのアクセスを制限する
- AWS Load Balancerコントローラーを使用してインターネットトラフィックをルーティングする

Terraformのドキュメント

- AWS プロバイダー
- 「Terraform のインストール」
- Remote State

追加情報

問題のあるワークフロー

この図表は、次のワークフローを示しています:

1. ユーザーがアプリケーションにアクセスすると、呼び出しは CloudFront に送信されます。
2. CloudFront は、呼び出しをそれぞれの Application Load Balancer (ALB) にルーティングします。
3. ALB には、アプリケーションポッドの IP アドレスであるターゲット IP アドレスが含まれています。そこから、ALB はユーザーに期待される結果を提供します。

ただし、このワークフローには問題があります。アプリケーションのデプロイは Helm チャートを通じて行われます。デプロイがあるたびに、または誰かが Helm を再起動すると、それぞれのイングレスも再作成されます。その結果、外部のロードバランサーコントローラーが ALB を再作成します。また、再作成のたびに、ALB は別の DNS 名で再作成されます。このため、CloudFront に最初の設

定で古いエントリが作成されます。このエントリのためにユーザーはアプリケーションにアクセスできなくなります。この問題はユーザーのダウンタイムにつながります。

代替の解決策

もう 1 つの可能な解決策は、ALB の外部 DNS を作成し、CloudFront の Amazon Route 53 プライベートホストゾーンエンドポイントを指すことです。ただし、このアプローチではアプリケーションフローに別のホップが追加されるため、アプリケーションに遅延が発生する可能性があります。このパターンの Lambda 関数ソリューションは、現在のフローを中断しません。

GitHub Actions を使用して Python AWS CDK アプリケーションの Amazon CodeGuru レビューを自動化する

Amazon Web Services、Vanitha Dontireddy、Sarat Chandra Pothula

概要

注: 2025 年 11 月 7 日現在、Amazon CodeGuru Reviewer で新しいリポジトリの関連付けを作成することはできません。CodeGuru Reviewer と同様の機能を持つサービスの詳細については、CodeGuru Reviewer ドキュメントの「Amazon CodeGuru Reviewer の可用性の変更」を参照してください。 CodeGuru

このパターンは、GitHub Actions を通じてオーケストレーションされた Python AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) アプリケーションの Amazon CodeGuru 自動コードレビューの統合を示しています。このソリューションは、Python で定義されたサーバーレスアーキテクチャ AWS CDK をデプロイします。開発パイプライン内のエキスパートコード分析を自動化することで、このアプローチは Python AWS CDK プロジェクトに対して次のことを実行できます。

- コードの品質を向上させる
- ワークフローを効率化する
- サーバーレスコンピューティングの利点を最大化する

前提条件と制限

前提条件

- アクティブ AWS アカウント。
- AWS Command Line Interface (AWS CLI) バージョン 2.9.11 以降、インストールおよび設定済み。
- 有効な GitHub アカウントと、ワークフローの読み取りおよび書き込み権限ならびに PR ワークフローが正常に動作することを確保するための GitHub アクションによるプルリクエスト (PR) の作成機能を備えた GitHub リポジトリ。
- AWS アカウントにソリューションをデプロイするための GitHub アクションの OpenID Connect (OIDC) ロール。ロールを作成するには AWS CDK コンストラクトを使用します。

制限事項

- Amazon CodeGuru Profiler は、すべての Java 仮想マシン (JVM) 言語 (Scala や Kotlin など) およびランタイム、ならびに Python 3.6 以降で記述されたアプリケーションをサポートしています。
- Amazon CodeGuru Reviewer は、、Bitbucket AWS CodeCommit、GitHub、GitHub Enterprise Cloud、GitHub Enterprise Server のソースプロバイダーからのみ、Java および Python コードリポジトリとの関連付けをサポートします。また、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) リポジトリは、GitHub アクションを通じてのみサポートされています。
- 継続的インテグレーションと継続的デプロイ (CI/CD) のパイプライン中に結果を自動的に出力する方法はありません。このパターンでは、代替の方法として GitHub アクションを使用し検出結果を処理および表示します。
- 一部の AWS のサービス は では使用できません AWS リージョン。利用可能なリージョンについては「AWS サービス (リージョン別)」を参照してください。特定のエンドポイントについて確認するには、「サービスエンドポイントとクォータ」を参照し、サービスのリンクを選択してください。

アーキテクチャ

このソリューション用のアーキテクチャを次の図に示します。

図に示すように、開発者がレビュー用のプルリクエスト (PR) を作成すると、GitHub アクションが次のステップをトリガーします。

1. IAM ロールの引き受け – パイプラインは、GitHub Secrets で指定された IAM ロールを使用してデプロイタスクを実行します。
2. コード分析
   - CodeGuru Reviewer は、Amazon S3 バケットに保存されているコードを分析します。不具合を特定し、修正と最適化に関する推奨事項を提供します。
   - CodeGuru Security は、ポリシー違反と脆弱性をスキャンします。
3. 検出結果の確認
   - パイプラインが、コンソールの出力に検出結果ダッシュボードへのリンクを出力します。
   - 重要度が重大である場合、パイプラインは直ちに失敗します。
   - 重要度が高、普通、低である場合、パイプラインは次のステップに進みます。
4. PR の承認
   - レビュー担当者は、PR を手動で承認する必要があります。
   - PR が拒否されると、パイプラインは失敗し、それ以降のデプロイステップが停止します。

5. CDK デプロイ – PR の承認後、CDK デプロイプロセスが開始します。以下の AWS のサービス および リソースを設定します。
   - CodeGuru Profiler
   - AWS Lambda 関数
   - Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キュー
6. データ生成のプロファイリング – CodeGuru Profiler 用に十分なプロファイリングデータを生成するには:
   - パイプラインは、Amazon SQS キューに定期的にメッセージを送信することで、Lambda 関数を複数回呼び出します。

ツール

AWS のサービス

- AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) は、コードで AWS クラウド インフラストラクチャを定義およびプロビジョニングするのに役立つソフトウェア開発フレームワークです。
- CDK Toolkit は、 AWS CDK アプリの操作に役立つコマンドラインクラウド開発キットです。
- Amazon CodeGuru Profiler は、ライブアプリケーションからランタイムパフォーマンスデータを収集し、アプリケーションのパフォーマンスを微調整する上で役立つ推奨事項を提供します。
- Amazon CodeGuru Reviewer は、プログラム解析と機械学習により、開発者が検出するのが難しい潜在的な不具合を検出します。次に、CodeGuru Profiler は Java および Python コードを改善するための提案を提供します。
- Amazon CodeGuru Security は、機械学習を使用してセキュリティポリシー違反と脆弱性を検出する静的アプリケーションセキュリティツールです。セキュリティリスクに対処するための提案を行い、アプリケーションのセキュリティ態勢を追跡できるようにメトリクスを生成します。
- AWS Identity and Access Management (IAM) は、誰を認証し、誰に使用する権限を付与するかを制御することで、 AWS リソースへのアクセスを安全に管理するのに役立ちます。
- AWS Lambda は、サーバーのプロビジョニングや管理を行うことなくコードを実行できるコンピューティングサービスです。必要に応じてコードを実行し、自動的にスケーリングするため、課金は実際に使用したコンピューティング時間に対してのみ発生します。
- 「Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 」は、安全で耐久性があり、配信ソフトウェアシステムとコンポーネントを統合および分離できる利用可能なホスト型キューを提供します。
- 「Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 」は、どのようなデータの量であっても、保存、保護、取得することを支援するクラウドベースのオブジェクトストレージサービスです。

その他のツール

- GitHub アクションは、GitHub リポジトリと緊密に統合された継続的インテグレーションおよび継続的デリバリー (CI/CD) プラットフォームです。GitHub アクションを使用することで、生成、テスト、デプロイのパイプラインを自動化できます。

コードリポジトリ

本パターン用のコードは、GitHub の amazon-codeguru-suite-cdk-python リポジトリから入手できます。

ベストプラクティス

- 「Best practices for developing and deploying cloud infrastructure with the AWS CDK」に従います。
- GitHub Actions ワークフロー AWS のサービス で を使用する場合は、IAM のセキュリティのベストプラクティスに従います。
  - リポジトリコードに認証情報を保存しない。
  - 一時的な認証情報を受け取るときは IAM ロールを引き受け、可能な限り一時的な認証情報を使用する。
  - GitHub アクションのワークフローで使用される IAM ロールに最小特権を付与する。アクセス権限は、GitHub アクションのワークフローでアクションを実行するために必要なもののみを付与する。
  - GitHub アクションのワークフローで使用される IAM ロールのアクティビティをモニタリングする。
  - 有効期間の長い認証情報を使用するときは定期的にローテーションする。

エピック

環境をセットアップします。

タスク	説明	必要なスキル
AWS 認証情報を設定します。	スタックをデプロイする AWS アカウント と AWS リージョン を定義する変数をエクス	AWS DevOps、DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル

	ポートするには、次のコマンドを実行します。
	
	`export CDK_DEFAU LT_ACCOUNT=<12-digit AWS account number>`
	
	`export CDK_DEFAU LT_REGION=<AWS Region>`
	
	の AWS 認証情報 AWS CDK は、環境変数を通じて提供されます。	

リポジトリのクローン作成	ローカルマシンにリポジトリのクローンを作成するときは次のコマンドを実行します。 `git clone https://g ithub.com/aws-samp les/amazon-codeguru- suite-cdk-python.git`	AWS DevOps、DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル

CDK Toolkit をインストールします。	CDK Toolkit がインストールされていることを確認し、バージョンをチェックするには、次のコマンドを実行します。
	`cdk --version`
	CDK Toolkit のバージョンが 2.27.0 より前の場合は、次のコマンドを入力してバージョン 2.27.0 に更新します。
	`npm install -g aws-cdk@2.27.0`
	CDK Toolkit がインストールされていない場合は、次のコマンドを実行してインストールします。
	`npm install -g aws-cdk@2.27.0 --force`
		AWS DevOps、DevOps エンジニア

必要な依存ファイルをインストールします。	必要なプロジェクトの従属関係をインストールには、次のコマンドを実行します。
	`python -m pip install --upgrade pip`
	`pip install -r requirements.txt`
		AWS DevOps、DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル

CDK 環境をブートストラップします。	AWS CDK 環境をブートストラップするには、以下のコマンドを実行します。
	`npm install`
	`npm run cdk bootstrap "aws://${ACCOUNT_NUMBER}/${AWS_REGION}"`
	環境を正常に起動すると、次の出力が表示されるはずです。
	`# Bootstrapping environment aws://{account}/{region}...`
	`# Environment aws://{account}/{region} bootstrapped`
		AWS DevOps、DevOps エンジニア

CDK アプリをデプロイする

タスク	説明	必要なスキル
AWS CDK アプリケーションを合成します。	AWS CDK アプリケーションを合成するには、次のコマンドを実行します。 `cdk synth` このコマンドの詳細については、 AWS CDK ドキュメントの「cdk 合成」を参照してください。	AWS DevOps、DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
リソースのデプロイ	コマンドをデプロイするには次のコマンドをデプロイします。 `cdk deploy --require-approval never` **Note** `--require-approval never` フラグは、CDK がすべての変更を自動的に承認して実行することを意味します。これには、CDK が通常手動レビューを必要とするものとしてフラグを付ける変更 (IAM ポリシーの変更やリソースの削除など) が含まれます。本番環境で `--require-approval never` フラグを使用するときは、事前に CDK コードと CI/CD パイプラインが十分にテストされ安全であることを確認してください。	AWS DevOps、DevOps エンジニア

GitHub シークレットと個人用アクセストークンを作成します。

タスク	説明	必要なスキル
GitHub で必要なシークレットを作成します。	GitHub Actions ワークフローがリポジトリのコードに機密情報を公開することなく AWS リソースに安全にアクセスできるようにするには、シークレットを作成します。GitHub for `ROLE_TO_ASSUME` 、`CodeGuruReviewArtifactBucketName` 、`AWS_ACCOUNT_ID` でシークレットを作成するには、GitHub アクションのドキュメントにある「Creating secrets for a repository」の手順に従います。 以下は、これらの変数の詳細です。 • `AWS_ACCOUNT_ID` – パイプラインが実行される AWS アカウント ID。 • `CodeGuruReviewArtifactBucketName` – CodeGuru Reviewer のアーティファクトが保存されている S3 バケットの名前。このパターンでは、バケット名 `codeguru-reviewer-build-artifacts-<ACCOUNT_ID>-<REGION>` を使用します。	AWS DevOps、DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	• AWS_REGION – リソース AWS リージョン が配置されている 。 • ROLE_TO_ASSUME – パイプラインが引き受ける IAM ロールの名前。このパターンでは、ロール名を使用しますgithubActionsDeployRole 。	
パーソナルアクセストークンを作成する	GitHub アクションのワークフローが GitHub を認証して操作するための安全な方法を設定するには、以下を実行します。 1. リポジトリへの読み取りおよび書き込みアクセス権を持つ GitHub 個人用アクセストークンを作成するには、GitHub のドキュメント「Managing your personal access tokens」に記載されている手順に従います。 2. このトークンを GitHub アクションのリポジトリシークレットとして保存するには、GitHub アクションドキュメントの「Creating secrets for a repository」の手順に従います。	AWS DevOps、DevOps エンジニア

クリーンアップ

タスク	説明	必要なスキル
リソースをクリーンアップします。	Python AWS CDK アプリケーションをクリーンアップするには、次のコマンドを実行します。 `cdk destroy --all`	DevOps エンジニア

トラブルシューティング

問題	ソリューション
ダッシュボードの検出結果へのリンクを表示します。	CI/CD パイプライン中に結果を出力することはできません。このパターンでは、代替の方法として GitHub アクションを使用し検出結果を処理および表示します。

関連リソース

AWS リソース

- AWS クラウド開発キット
- Amazon CodeGuru ドキュメント
- Amazon S3
- AWS Identity and Access Management
- Amazon Simple Queue Service
- とは AWS Lambda

GitHub ドキュメント

- Configuring OpenID Connect in Amazon Web Services

- GitHub Actions
- ワークフローの再利用
- ワークフローのトリガー

GitHub Actions、Artifactory、Terraform を使用して、マルチリポジトリ設定で AWS Supply Chain データレイクのデプロイを自動化する

Keshav Ganesh、Amazon Web Services

概要

このパターンは、マルチリポジトリの継続的インテグレーションと継続的デプロイ (CI/CD) パイプラインを使用して AWS Supply Chain データレイクをデプロイおよび管理するための自動化されたアプローチを提供します。これは、GitHub Actions ワークフローを使用した自動デプロイと、Terraform を使用した手動デプロイの 2 つのデプロイ方法を示しています。どちらのアプローチもInfrastructure as Code (IaC) に Terraform を使用し、自動化されたメソッドに GitHub Actions と JFrog Artifactory を追加して CI/CD 機能を強化します。

このソリューションは AWS Supply Chain AWS Lambda、 と Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) を活用してデータレイクインフラストラクチャを確立し、いずれかのデプロイ方法を使用して設定とリソースの作成を自動化します。この自動化により、手動の設定手順がなくなり、環境間で一貫したデプロイが保証されます。さらに、 は抽出、変換、ロード (ETL) に関する深い専門知識の必要性 AWS Supply Chain を排除し、Amazon Quick Sight を活用したインサイトと分析を提供できます。

このパターンを実装することで、組織はバージョン管理された自動化されたプロセスを通じて、デプロイ時間を短縮し、Infrastructure as Code を維持し、サプライチェーンのデータレイクを管理できます。マルチリポジトリアプローチは、きめ細かなアクセスコントロールを提供し、さまざまなコンポーネントの独立したデプロイをサポートします。チームは、既存のツールやプロセスに最適なデプロイ方法を選択できます。

前提条件と制限

前提条件

ローカルマシンに以下がインストールされていることを確認します。

- AWS Command Line Interface (AWS CLI) バージョン 2
- GitHub CLI
- Python v3.13
- Terraform v1.12 以降

デプロイする前に、以下が設定されていることを確認します。

- アクティブ AWS アカウント。
- AWS アカウント AWS リージョン 選択した の に 2 つのプライベートサブネットがある Virtual Private Cloud (VPC)。
- 次のサービスへのデプロイに使用される AWS Identity and Access Management (IAM) ロールの十分なアクセス許可。
  - AWS Supply Chain – データセットや統合フローなどのコンポーネントをデプロイし、 からアクセスする場合は、フルアクセスが推奨されます AWS マネジメントコンソール。
  - Amazon CloudWatch Logs – CloudWatch ロググループの作成と管理用。
  - Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) – Amazon EC2 セキュリティグループと Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) エンドポイント用。
  - Amazon EventBridge – が使用します AWS Supply Chain。
  - IAM – AWS Lambda サービスロールの作成用。
  - AWS Key Management Service (AWS KMS) – Amazon S3 アーティファクトバケットと Amazon S3 AWS Supply Chain ステージングバケット AWS KMS keys に使用される へのアクセス用。
  - AWS Lambda – AWS Supply Chain コンポーネントをデプロイする Lambda 関数を作成する場合。
  - Amazon S3 – Amazon S3 アーティファクトバケット、サーバーアクセスログバケット、AWS Supply Chain ステージングバケットへのアクセス用。手動デプロイを使用している場合は、Amazon S3 Terraform アーティファクトバケットのアクセス許可も必要です。
  - Amazon VPC – VPC の作成と管理用。

デプロイに GitHub Actions ワークフローを使用する場合は、以下を実行します。

- 前述のアクセス許可を使用して、IAM ロールの OpenID Connect (OIDC) を設定します。
- にアクセスするための同様のアクセス許可を持つ IAM ロールを作成します AWS マネジメントコンソール。詳細については、IAM ドキュメントの「IAM ユーザーにアクセス許可を付与するロールを作成する」を参照してください。

手動デプロイを行う場合は、以下を実行します。

- 前述のアクセス許可を持つ IAM ロールを引き受ける IAM ユーザーを作成します。詳細については、IAM ドキュメントの「IAM ユーザーにアクセス許可を付与するロールを作成する」を参照してください。

- ローカルターミナルで ロールを引き受けます。

デプロイに GitHub Actions ワークフローを使用する場合は、以下を設定します。

- ホスト名、ログインユーザー名、ログインアクセストークンを取得する JFrog Artifactory アカウント。
- アーティファクトを保存するための JFrog プロジェクトキーとリポジトリ。

制限事項

- AWS Supply Chain インスタンスは、複雑なデータ変換手法をサポートしていません。
- AWS Supply Chain は、組み込みの分析とインサイトを提供するため、サプライチェーンドメインに最適です。他のドメインの場合、 AWS Supply Chain はデータレイクアーキテクチャの一部としてデータストアとして使用できます。
- このソリューションで使用される Lambda 関数は、本番環境のデプロイで API の再試行とメモリ管理を処理するために拡張する必要がある場合があります。
- 一部の AWS のサービス は では使用できません AWS リージョン。利用可能なリージョンについては、「AWS サービス (リージョン別)」を参照してください。特定のエンドポイントについては、「サービスエンドポイントとクォータ」を参照して、サービスのリンクを選択してください。

アーキテクチャ

このソリューションは、自動化された GitHub Actions ワークフローを使用するか、Terraform を使用して手動でデプロイできます。

GitHub Actions を使用した自動デプロイ

次の図は、GitHub Actions ワークフローを使用する自動デプロイオプションを示しています。JFrog Artifactory はアーティファクトの管理に使用されます。マルチリポジトリデプロイで使用するリソース情報と出力を保存します。

Terraform を使用した手動デプロイ

次の図は、Terraform を使用した手動デプロイオプションを示しています。JFrog Artifactory の代わりに、Amazon S3 がアーティファクト管理に使用されます。

デプロイのワークフロー

図は次のワークフローを示しています。

1. 次のいずれかのデプロイ方法を使用して、 AWS Supply Chain サービスデータセットのインフラストラクチャとデータベースをデプロイします。
   - 自動デプロイ – GitHub Actions ワークフローを使用してすべてのデプロイステップを調整し、JFrog Artifactory を使用してアーティファクトを管理します。
   - 手動デプロイ – デプロイステップごとに Terraform コマンドを直接実行し、Amazon S3 を使用してアーティファクトを管理します。
2. AWS Supply Chain サービスオペレーションに必要なサポート AWS リソースを作成します。
   - Amazon VPC エンドポイントとセキュリティグループ
   - AWS KMS keys
   - CloudWatch Logs ロググループ
3. 次のインフラストラクチャリソースを作成してデプロイします。
   - AWS Supply Chain サービスインスタンス、名前空間、データセットを管理 (作成、更新、削除する) する Lambda 関数。
   - AWS Supply Chain データインジェスト用の Amazon S3 バケットのステージング
4. ステージングバケットと AWS Supply Chain データセット間の統合フローを管理する Lambda 関数をデプロイします。デプロイが完了すると、残りのワークフローステップでデータの取り込みと分析を管理します。
5. AWS Supply Chain ステージング Amazon S3 バケットへのソースデータの取り込みを設定します。
6. AWS Supply Chain ステージング Amazon S3 バケットにデータが追加されると、サービスは自動的に AWS Supply Chain データセットへの統合フローをトリガーします。
7. AWS Supply Chain は Quick Sight Analytics と統合して、取り込まれたデータに基づいてダッシュボードを生成します。

ツール

AWS のサービス

- Amazon CloudWatch Logs を使用すると、すべてのシステム、アプリケーション、および から のログを一元化 AWS のサービス できるため、ログをモニタリングして安全にアーカイブできます。

- AWS Command Line Interface (AWS CLI) は、コマンドラインシェルのコマンド AWS のサービスを使用して を操作するのに役立つオープンソースツールです。
- Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) は、 AWS クラウドでスケーラブルなコンピューティング容量を提供します。仮想サーバーを必要な数だけ起動して、迅速にスケールアップまたはスケールダウンができます。
- Amazon EventBridge は、アプリケーションをさまざまなソースのリアルタイムデータに接続できるようにするサーバーレスイベントバスサービスです。例えば、 AWS Lambda 関数、API 送信先を使用する HTTP 呼び出しエンドポイント、その他のイベントバスなどです AWS アカウント。
- AWS Identity and Access Management (IAM) は、誰を認証し、誰に使用する権限を付与するかを制御することで、 AWS リソースへのアクセスを安全に管理できます。
- AWS IAM アイデンティティセンター を使用すると、すべての AWS アカウント およびクラウドアプリケーションへのシングルサインオン (SSO) アクセスを一元管理できます。
- AWS Key Management Service (AWS KMS) は、データの保護に役立つ暗号化キーの作成と制御に役立ちます。
- AWS Lambda は、サーバーのプロビジョニングや管理を行うことなくコードを実行できるコンピューティングサービスです。必要に応じてコードを実行し、自動的にスケーリングするため、課金は実際に使用したコンピューティング時間に対してのみ発生します。
- Amazon Q in AWS Supply Chain は、 AWS Supply Chain データレイク内のデータを分析することでサプライチェーンをより効率的に運用するのに役立つインタラクティブな生成 AI アシスタントです。
- Amazon QuickSight は、視覚化、分析、レポート生成に使用できるクラウドスケールのビジネスインテリジェンス (BI) サービスです。
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、あらゆる量のデータを保存、保護、取得できるクラウドベースのオブジェクトストレージサービスです。
- AWS Supply Chain は、サプライチェーンドメインのデータストアとして組織で使用できるクラウドベースのマネージドアプリケーションです。これは、インサイトを生成し、取り込まれたデータに対して分析を実行するために使用できます。
- Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) は、定義した仮想ネットワークに AWS リソースを起動するのに役立ちます。この仮想ネットワークは、ユーザー自身のデータセンターで運用されていた従来のネットワークと似ていますが、 AWSのスケーラブルなインフラストラクチャを使用できるという利点があります。Amazon VPC エンドポイントは、インターネットゲートウェイ、NAT デバイス、VPN 接続、または AWS Direct Connect 接続を必要と AWS のサービス せずに、サポートされている に VPC をプライベートに接続するのに役立つ仮想デバイスです。

その他のツール

- GitHub アクションは、GitHub リポジトリと緊密に統合された継続的インテグレーションおよび継続的デリバリー (CI/CD) プラットフォームです。GitHub Actions を使用して、生成、テスト、デプロイのパイプラインを自動化できます。
- HashiCorp Terraform は、Infrastructure as Code (IaC) ツールで、クラウドとオンプレミスのリソースの作成と管理を支援します。
- JFrog Artifactory は、アプリケーション配信プロセスを通じてバイナリとアーティファクトのend-to-endの自動化と管理を提供します。
- 「Python」は汎用のコンピュータプログラミング言語です。このパターンでは、 AWS 関数のコードが とやり取りするために Python を使用します。 AWS Supply Chain

.

ベストプラクティス

- このパターンを実装する場合、可能な限り高レベルのセキュリティを維持します。「前提条件」で説明されているように、2 つのプライベートサブネットを持つ Virtual Private Cloud (VPC) が、 AWS リージョン 選択した AWS アカウント の にあることを確認します。 https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/vpc-example-private-subnets-nat.html
- 可能な限り AWS KMS カスタマーマネージドキーを使用し、制限付きアクセス許可を付与します。
- このパターンのデータを取り込むために必要な最小限のアクセスを持つ IAM ロールを設定するには、このパターンのリポジトリの「ソースシステムから Amazon S3 への安全なデータ取り込み」を参照してください。

エピック

(両方のオプション) ローカルワークステーションをセットアップする

タスク	説明	必要なスキル
リポジトリのクローン作成	このパターンのリポジトリのクローンを作成するには、ローカルワークステーショ	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル

	ンで次のコマンドを実行します。
	
	`git clone https://github.com/aws-samples/sample-automate-aws-supply-chain-deployment.git`
	`cd ASC-Deployment`	

(自動オプション) デプロイの前提条件を確認します。	自動デプロイの前提条件が完了していることを確認します。	アプリ所有者

タスク	説明	必要なスキル

(手動オプション) AWS Supply Chain データセットのデプロイを準備します。	の terraform-deployment ディレクトリに移動するにはASC-Datasets 、次のコマンドを実行します。
	`cd ASC-Datasets/terraform-deployment`
	前提条件で作成されたロール ARN を引き受けるには、次のコマンドを実行します。
	`aws sts assume-role --role-arn <enter AWS user role ARN> --role-session-name <your-session-name>`
	環境変数を設定してエクスポートするには、次のコマンドを実行します。
	`# Export Environment variables`
	`export REGION=<Enter deployment region>`
	`export REPO_NAME=<Enter Current ASC Datasets dir name>`
	`export PROJECT_NAME="asc-deployment-poc"`
	`export ACCOUNT_ID=<Enter deployment Account ID>`
	`export ENVIRONMENT="dev"`
		AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	export LAMBDA_LA YER_TEMP_DIR_TERRA FORM="layerOutput" export LAMBDA_FU NCTION_TEMP_DIR_TE RRAFORM="lambdaOut put" export AWS_USER_ ROLE=<Enter user role ARN for AWS Console access and deployment> export S3_TERRAF ORM_ARTIFACTS_BUCK ET_NAME="$PROJECT_ NAME-$ACCOUNT_ID-$ REGION-terraform-a rtifacts-$ENVIRONM ENT"	

タスク	説明	必要なスキル

(手動オプション) デプロイで AWS Supply Chain 統合フローを管理する準備をします。	の terraform-deployment ディレクトリに移動するにはASC-Integration-Flows 、次のコマンドを実行します。
	`cd ASC-Integration-Flows/terraform-deployment`
	以前に作成したロール ARN を引き受けるには、次のコマンドを実行します。
	`aws sts assume-role --role-arn <enter AWS user role ARN> --role-session-name <your-session-name>`
	環境変数を設定してエクスポートするには、次のコマンドを実行します。
	`# Export Environment variables`
	`export REGION=<Enter deployment region>`
	`export REPO_NAME=<Enter Current ASC Integration Flows dir name>`
	`export ASC_DATASET_VARS_REPO=<Enter Current ASC Datasets dir name>  #Must be the same directory name`
		アプリ所有者

タスク	説明	必要なスキル
	used for ASC Datasets deployment export PROJECT_NAME="asc-deployment-poc" export ACCOUNT_ID=<Enter deployment Account ID> export ENVIRONMENT="dev" export LAMBDA_LAYER_TEMP_DIR_TERRAFORM="layerOutput" export LAMBDA_FUNCTION_TEMP_DIR_TERRAFORM="lambdaOutput" export S3_TERRAFORM_ARTIFACTS_BUCKET_NAME="$PROJECT_NAME-$ACCOUNT_ID-$REGION-terraform-artifacts-$ENVIRONMENT"	

(自動オプション) GitHub Actions ワークフローを使用して AWS Supply Chain データセットをデプロイする

タスク	説明	必要なスキル
ASC-Datasets ディレクトリをコピーします。	ASC-Datasets ディレクトリを新しい場所にコピーするには、次の手順を実行します。 1. ASC-Datasets ディレクトリに移動するには、次のコマンドを実行します。	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル

	`cd ASC-Datasets`
	2. ASC-Datasets ディレクトリを新しい場所にコピーするには、次のコマンドを実行します。
	`cp -r ASC-Datas ets ../ASC-Datasets- standalone cd ../ASC-Datasets- standalone`	

ASC-Datasets ディレクトリを設定します。	を組織内のスタンドアロンリポジトリASC-Datasets として設定するには、次のコマンドを実行します。 `git init git add . git commit -m "Initial commit: ASC-Datasets standalone repositor y" git remote add origin <INSERT_ASC_DATASE TS_GITHUB_URL> git branch -M dev`	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル

.github ワークフローファイルでブランチ名を設定します。	次の例に示すように、デプロイワークフローファイルにブランチ名を設定します。
	
	`on:`
	`  workflow_dispatch:`
	`  push:`
	`  branches:`
	`  - dev`
	`#Change to any other branch preferred for deployment`
		アプリ所有者

GitHub 環境をセットアップし、環境値を設定します。	GitHub 組織で GitHub 環境を設定するには、このパターンのリポジトリにある GitHub 環境のセットアップの手順を使用します。 ワークフローファイルで環境値を設定するには、このパターンのリポジトリのワークフローファイルの環境値のセットアップの手順を使用します。	アプリ所有者
ワークフローをトリガーします。	変更を GitHub 組織にプッシュし、デプロイワークフローをトリガーするには、次のコマンドを実行します。 `git push -u origin dev`	AWS DevOps

(自動オプション) GitHub Actions ワークフローを使用して AWS Supply Chain 統合フローをデプロイする

タスク	説明	必要なスキル

ASC-Integration-Flows ディレクトリをコピーします。	ASC-Integration-Flows ディレクトリを新しい場所にコピーするには、次の手順を実行します。
	1. ASC-Integration-Flows ディレクトリに移動するには、次のコマンドを実行します。
	`cd ASC-Integration-Flows`
	2. ASC-Integration-Flows ディレクトリを新しい場所にコピーするには、次のコマンドを実行します。
	`cp -r ASC-Integration-Flows ../ASC-Integration-Flows-standalone`
	`cd ../ASC-Integration-Flows-standalone`
		AWS DevOps

ASC-Integration-Flows ディレクトリをセットアップします。	ASC-Integration-Flows ディレクトリを組織内のスタンドアロンリポジトリとして設定するには、次のコマンドを実行します。 `git init`	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル

	`git add .`
	`git commit -m "Initial commit: ASC-Integration-Flows standalone repository"`
	`git remote add origin <INSERT_ASC_Integration_Flows_GITHUB_URL>`
	`git branch -M dev`	

.github ワークフローファイルでブランチ名を設定します。	次の例に示すように、デプロイワークフローファイルにブランチ名を設定します。
	
	`on:`
	`workflow_dispatch:`
	`push:`
	`branches:`
	`- dev`
	`#Change to any other branch preferred for deployment`
		アプリ所有者

GitHub 環境をセットアップし、環境値を設定します。	GitHub 組織で GitHub 環境を設定するには、このパターンのリポジトリにある GitHub 環境のセットアップの手順を使用します。 ワークフローファイルで環境値を設定するには、このパターンのリポジトリのワークフローファイルの環境値のセットアップの手順を使用します。	アプリ所有者

タスク	説明	必要なスキル
ワークフローをトリガーします。	変更を GitHub 組織にプッシュし、デプロイワークフローをトリガーするには、次のコマンドを実行します。 `git push -u origin dev`	AWS DevOps

(手動オプション) Terraform を使用して AWS Supply Chain データセットをデプロイする

タスク	説明	必要なスキル
`terraform-deployment` ディレクトリに移動します。	の `terraform-deployment` ディレクトリに移動するには`ASC-Datasets` 、次のコマンドを実行します。 `cd ASC-Datasets/terraform-deployment`	AWS DevOps

Terraform 状態 Amazon S3 バケットを設定します。	Terraform 状態 Amazon S3 バケットを設定するには、次のスクリプトを使用します。
	`# Setup terraform bucket`
	`chmod +x ../scripts/setup-terraform.sh`
	`../scripts/setup-terraform.sh`
		AWS DevOps

Terraform アーティファクト Amazon S3 バケットを設定します。	Terraform アーティファクト Amazon S3 バケットを設定するには、次のスクリプトを使用します。	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル

	`# Setup terraform artifacts bucket`
	`chmod +x ../scripts/setup-terraform-artifacts-bucket.sh`
	`../scripts/setup-terraform-artifacts-bucket.sh`	

Terraform バックエンドとプロバイダーの設定をセットアップします。	Terraform バックエンドとプロバイダーの設定を設定するには、次のスクリプトを使用します。
	`# Setup terraform backend and providers config if they don't exist`
	`chmod +x ../scripts/generate-terraform-config.sh`
	`../scripts/generate-terraform-config.sh`
		AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル

デプロイプランを生成します。	デプロイプランを生成するには、次のコマンドを実行します。
	
	`# Run terraform init and validate`
	`terraform init`
	`terraform validate`
	
	`# Run terraform plan`
	`terraform plan \`
	`-var-file="tfInputs/$ENVIRONMENT.tfvars" \`
	`-var="project_name=$PROJECT_NAME" \`
	`-var="environment=$ENVIRONMENT" \`
	`-var="user_role=$AWS_USER_ROLE" \`
	`-var="lambda_temp_dir=$LAMBDA_FUNCTION_TEMP_DIR_TERRAFORM" \`
	`-var="layer_temp_dir=$LAMBDA_LAYER_TEMP_DIR_TERRAFORM" \`
	`-parallelism=40 \`
	`-out='tfplan.out'`
		AWS DevOps

設定をデプロイします。	設定をデプロイするには、次のコマンドを実行します。
	
	`# Run terraform apply`
	`terraform apply`
	`tfplan.out`
		AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル

他の設定を更新し、出力を保存します。	AWS KMS キーポリシーを更新し、適用された設定出力を Terraform アーティファクト Amazon S3 バケットに保存するには、次のコマンドを実行します。
	`# Update AWS Supply Chain KMS Key policy with the service's requirements`
	`chmod +x ../scripts/update-asc-kms-policy.sh`
	`../scripts/update-asc-kms-policy.sh`
	`# Update AWS KMS Keys' policy with IAM roles`
	`chmod +x ../scripts/update-kms-policy.sh`
	`../scripts/update-kms-policy.sh`
	`# Create terraform outputs file to be used as input variables`
	`terraform output -json > raw_output.json`
	`jq -r 'to_entries | map( if .value.type == "string" then "\(.key) = \"\(.value.value)\"" else`
		AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル

	`"\(.key) = \(.value.value | tojson)" end ) | .[]' raw_output.json > $REPO_NAME-outputs.tfvars`
	
	`# Upload reformed outputs file to Amazon S3 terraform artifacts bucket (For retrieval from other repositories) aws s3 cp $REPO_NAME-outputs.tfvars s3://$S3_TERRAFORM_ARTIFACTS_BUCKET_NAME/$REPO_NAME-outputs.tfvars rm -f raw_output.json rm -f $REPO_NAME-outputs.tfvars`	

(手動オプション) Terraform を使用して AWS Supply Chain サービス統合フローをデプロイする

タスク	説明	必要なスキル
`terraform-deployment` ディレクトリに移動します。	の `terraform-deployment` ディレクトリに移動するにはASC-Integration-Flows 、次のコマンドを実行します。 `cd ASC-Integration-Flows/terraform-deployment`	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル

Terraform バックエンドとプロバイダーの設定をセットアップします。	Terraform バックエンドとプロバイダーの設定をセットアップするには、次のスクリプトを使用します。
	`# Setup terraform backend and providers config if they don't exist`
	`chmod +x ../scripts/generate-terraform-config.sh`
	`../scripts/generate-terraform-config.sh`
		AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル

デプロイプランを生成します。	デプロイプランを生成するには、次のコマンドを実行します。これらのコマンドは、Terraform 環境を初期化し、 の設定変数を既存の Terraform 設定ASC-Datasets とマージして、デプロイプランを生成します。
	
	`# Run terraform init and validate`
	`terraform init`
	`terraform validate`
	
	`# Download and merge ASC DATASET tfvars`
	`chmod +x ../scripts/download-vars-through-s3.sh`
	`../scripts/download-vars-through-s3.sh $ASC_DATASET_VARS_REPO`
	
	`# Run terraform plan`
	`terraform plan \`
	`-var-file="tfInputs/$ENVIRONMENT.tfvars" \`
	`-var="project_name=$PROJECT_NAME" \`
	`-var="environment=$ENVIRONMENT" \`
	`-var="lambda_temp_dir=$LAMBDA_FUNCTION_TEMP_DIR_TERRAFORM" \`
		AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル

	`-var="layer_temp_dir=$LAMBDA_LAYER_TEMP_DIR_TERRAFORM" \`
	`-parallelism=40 \`
	`-out='tfplan.out'`	

設定をデプロイします。	設定をデプロイするには、次のコマンドを実行します。
	`# Run terraform apply`
	`terraform apply`
	` tfplan.out`
		AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル

他の設定を更新します。	AWS KMS キーポリシーを更新し、適用された設定出力を Terraform アーティファクト Amazon S3 バケットに保存するには、次のコマンドを実行します。
	`# Update AWS KMS Keys' policy with IAM roles`
	`chmod +x ../scripts/update-kms-policy-through-s3.sh`
	`../scripts/update-kms-policy-through-s3.sh $ASC_DATA SET_VARS_REPO`
	`# Create terraform outputs file to be used as input variables`
	`terraform output -json > raw_output.json`
	`jq -r 'to_entries | map( if .value.type == "string" then "\(.key) = \"\(.value.value)\"" else "\(.key) = \(.value.value | tojson)" end ) | .[]' raw_output.json > $REPO_NAME-outputs.tfvars`
		AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル

	`# Upload reformed outputs file to Amazon S3 terraform artifacts bucket (For retrieval from other repositories)`
	`aws s3 cp $REPO_NAME-outputs.tfvars s3://$S3_TERRAFORM_ARTIFACTS_BUCKET_NAME/$REPO_NAME-outputs.tfvars`
	`rm -f raw_output.json`
	`rm -f $REPO_NAME-outputs.tfvars`	

(両方のオプション) データを取り込む

タスク	説明	必要なスキル
サンプル CSV ファイルをアップロードします。	データセットのサンプル CSV ファイルをアップロードするには、次の手順を実行します。 1. デプロイで作成されたカレンダーデータセットとアウトバウンド注文明細データセットのさまざまなデータを含むサンプル CSV ファイルを作成します。 2. terraform outputs ディレクトリ`asc_instance_id` から AWS Supply Chain インスタンス ID を取得します。	データエンジニア

タスク	説明	必要なスキル

	3. デプロイで作成された の Amazon S3 バケット名に注意してください。 AWS Supply Chain `aws-supply-chain-data-<Instance_ID>`
	4. を使用してファイルをアップロードするには AWS CLI、次のコマンドを実行します。
	`# Upload Calendar CSV file`
	`aws s3 cp calendar_sample.csv s3://aws-supply-chain-data-<Instance_ID>/calendar-data/`
	`# Upload Outbound Order Line CSV file`
	`aws s3 cp outbound_order_line_sample.csv s3://aws-supply-chain-data-<Instance_ID>/outbound-order-line-data/`	

(両方のオプション) AWS Supply Chain アクセスを設定する

タスク	説明	必要なスキル
AWS Supply Chain アクセスを設定します。	からの AWS Supply Chain アクセスを設定するには AWS マネジメントコンソール、次の手順を実行します。	アプリ所有者

タスク	説明	必要なスキル
	1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、AWS Supply Chain サービスを検索します。 2. インスタンス に移動しますasc-deployment-poc-dev-asc-instance 。 3. このパターンでは、IAM Identity Center を使用して AWS Supply Chain インスタンスへのユーザーアクセスを管理します。このソリューションへの完全なアクセスを確保するには、アプリケーションの管理者としてサインインします。	

(自動オプション) GitHub Actions ワークフローを使用してすべてのリソースをクリーンアップする

タスク	説明	必要なスキル
統合フローリソースの破棄ワークフローをトリガーします。	GitHub 組織のデプロイブランチASC-Integration-Flows から の破棄ワークフローをトリガーします。	AWS DevOps
データセットリソースの破棄ワークフローをトリガーします。	GitHub 組織のデプロイブランチASC-Datasets から の破棄ワークフローをトリガーします。	AWS DevOps

(手動オプション) Terraform を使用して AWS Supply Chain 統合フローのリソースをクリーンアップする

タスク	説明	必要なスキル
terraform-deployment ディレクトリに移動します。	の terraform-deployment ディレクトリに移動するにはASC-Integration-Flows 、次のコマンドを実行します。 `cd ASC-Integration-Flows/terraform-deployment`	AWS DevOps

Terraform バックエンドとプロバイダーの設定をセットアップします。	Terraform バックエンドとプロバイダーの設定を設定するには、次のスクリプトを使用します。
	`# Setup terraform backend and providers config if they don't exist`
	`chmod +x ../scripts/generate-terraform-config.sh`
	`../scripts/generate-terraform-config.sh`
		AWS DevOps

インフラストラクチャ破壊計画を作成します。	詳細なティアダウンプランを生成して AWS インフラストラクチャの制御された破壊に備えるには、次のコマンドを実行します。このプロセスでは、Terraform を初期化し、 AWS Supply Chain データセット設定を組み込み、実	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル

	行前に確認できる破棄計画を作成します。
	
	`# Run terraform init and validate`
	`terraform init`
	`terraform validate`
	
	`# Download and merge ASC DATASET tfvars`
	`chmod +x ../scripts/download-vars-through-s3.sh`
	`../scripts/download-vars-through-s3.sh $ASC_DATASET_VARS_REPO`
	
	`# Run terraform plan`
	`terraform plan -destroy \`
	`-var-file="tfInputs/$ENVIRONMENT.tfvars" \`
	`-var="project_name=$PROJECT_NAME" \`
	`-var="environment=$ENVIRONMENT" \`
	`-var="lambda_temp_dir=$LAMBDA_FUNCTION_TEMP_DIR_TERRAFORM" \`
	`-var="layer_temp_dir=$LAMBDA_LAYER_TEMP_DIR_TERRAFORM" \`
	`-parallelism=40 \`
	`-out='tfplan.out'`	

タスク	説明	必要なスキル

インフラストラクチャ破壊計画を実行します。	インフラストラクチャの計画された破棄を実行するには、次のコマンドを実行します。
	`# Run terraform apply`
	`terraform apply`
	`tfplan.out`
		AWS DevOps

Amazon S3 バケットから Terraform 出力を削除します。	のデプロイ中にアップロードされた出力ファイルを削除するにはASC-Integration-Flows 、次のコマンドを実行します。
	`# Delete the outputs`
	`file`
	`aws s3 rm s3://$S3_`
	`TERRAFORM_ARTIFACT`
	`S_BUCKET_NAME/$REP`
	`O_NAME-outputs.tfvars`
		AWS DevOps

(手動オプション) Terraform を使用して AWS Supply Chain サービスデータセットのリソースをクリーンアップする

タスク	説明	必要なスキル

`terraform-deployment` ディレクトリに移動します。	の `terraform-deployment` ディレクトリに移動するにはASC-Datasets 、次のコマンドを実行します。
	`cd ASC-Datasets/terra`
	`form-deployment`
		AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル

Terraform バックエンドとプロバイダーの設定をセットアップします。	Terraform バックエンドとプロバイダーの設定を設定するには、次のスクリプトを使用します。
	
	`# Setup terraform backend and providers config if they don't exist`
	`chmod +x ../scripts/generate-terraform-config.sh`
	`../scripts/generate-terraform-config.sh`
		AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル

インフラストラクチャ破壊計画を作成します。	AWS Supply Chain データセットリソースを破棄する計画を作成するには、次のコマンドを実行します。
	
	`# Run terraform init and validate`
	`terraform init`
	`terraform validate`
	
	`# Run terraform plan`
	`terraform plan -destroy \`
	`-var-file="tfInputs/$ENVIRONMENT.tfvars" \`
	`-var="project_name=$PROJECT_NAME" \`
	`-var="environment=$ENVIRONMENT" \`
	`-var="user_role=$AWS_USER_ROLE" \`
	`-var="lambda_temp_dir=$LAMBDA_FUNCTION_TEMP_DIR_TERRAFORM" \`
	`-var="layer_temp_dir=$LAMBDA_LAYER_TEMP_DIR_TERRAFORM" \`
	`-parallelism=40 \`
	`-out='tfplan.out'`
		AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル

Amazon S3 バケットを空にします。	すべての Amazon S3 バケット (用に設定されたサーバーアクセスログ記録バケットを除くforce-destroy) を空にするには、次のスクリプトを使用します。
	`# Delete S3 buckets excluding server access logging bucket`
	`chmod +x ../scripts/empty-s3-buckets.sh`
	`../scripts/empty-s3-buckets.sh tfplan.out`
		AWS DevOps

インフラストラクチャ破壊計画を実行します。	生成されたプランを使用して AWS Supply Chain データセットインフラストラクチャの計画された破壊を実行するには、次のコマンドを実行します。
	`# Run terraform apply`
	`terraform apply tfplan.out`
		AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル

Amazon S3 Terraform アーティファクトバケットから Terraform 出力を削除します。	クリーンアッププロセスを完了するには、次のコマンドASC-Datasets を実行して、 のデプロイ中にアップロードされた出力ファイルを削除します。
	`# Delete the outputs file`
	`aws s3 rm s3://$S3_TERRAFORM_ARTIFACTS_BUCKET_NAME/$REPO_NAME-outputs.tfvars`
		AWS DevOps

トラブルシューティング

問題	ソリューション
AWS Supply Chain 内部エラーまたはサービスロールの IAM アクセス許可が不十分であるため、 AWS Supply Chain データセットまたは統合フローが正しくデプロイされませんでした。	まず、すべてのリソースをクリーンアップします。次に、 AWS Supply Chain データセットリソースを再デプロイし、 AWS Supply Chain 統合フローリソースを再デプロイします。
AWS Supply Chain 統合フローは、 AWS Supply Chain データセットにアップロードされた新しいデータファイルを取得しません。	1. AWS Supply Chain 統合フロー設定のプレフィックスが、サンプルデータファイルのアップロード時に使用されたプレフィックスと一致することを確認します。 2. AWS Supply Chain データセットのリソースが再作成された場合、関連する Amazon リソースネーム (ARNs) は内部で変更されます。したがって、 AWS Supply Chain サービス統合フローリソースのリソースを再デプロイします。

関連リソース

AWS ドキュメント

- AWS Supply Chain

その他のリソース

- GitHub Actions ワークフローについて (GitHub ドキュメント)

追加情報

このソリューションは、 で提供される構築済みのダッシュボード AWS Supply Chain または Amazon Quick Sight とのカスタム統合を通じて、より多くのデータセットにレプリケートでき、さらなる分析のためにクエリを実行できます。さらに、Amazon Q を使用して、 AWS Supply Chain インスタンスに関連する質問をすることができます。

Analytics でデータを分析する AWS Supply Chain

AWS Supply Chain 分析を設定する手順については、 AWS Supply Chain ドキュメントのAWS Supply Chain 「分析の設定」を参照してください。

このパターンは、カレンダーデータセットと Outbound_Order_Line データセットの作成を示しています。これらのデータセットを使用する分析を作成するには、次のステップを実行します。

1. データセットを分析するには、季節性分析ダッシュボードを使用します。ダッシュボードを追加するには、 AWS Supply Chain ドキュメントの「構築済みダッシュボード」のステップに従います。
2. ダッシュボードを選択すると、カレンダーデータとアウトバウンド注文明細データのサンプル CSV ファイルに基づく分析が表示されます。

ダッシュボードは、データセットの取り込まれたデータに基づいて、長年にわたってオンデマンドでインサイトを提供します。ProductID、CustomerID、年、およびその他のパラメータをさらに指定して分析できます。

Amazon Q を使用して AWS Supply Chain インスタンスに関連する質問をする

Amazon Q in AWS Supply Chain は、サプライチェーンをより効率的に運用するのに役立つインタラクティブな生成 AI アシスタントです。Amazon Q は以下を実行できます。

- AWS Supply Chain データレイク内のデータを分析します。
- 運用上および財務上のインサイトを提供します。
- サプライチェーンに関する即時の質問に回答します。

Amazon Q の使用の詳細については、 AWS Supply Chain ドキュメントの「 での Amazon Q の有効化 AWS Supply Chain」と「 での Amazon Q の使用 AWS Supply Chain」を参照してください。

AWS リソース評価を自動化する

Amazon Web Services、Naveen Suthar、Arun bagal、Manish Garg、Sandeep Gawande

概要

このパターンでは、AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) を使用してリソース評価機能を設定する自動化アプローチを説明します。このパターンを使用すると、運用チームはリソース監査の詳細を自動的に収集し、AWS アカウントにデプロイされたすべてのリソースの詳細を単一のダッシュボードに表示できます。このパターンは、以下に示すユースケースで役立ちます。

- infrastructure as code (IaC) ツールを特定し、HashiCorp Terraform、AWS CloudFormation、AWS CDK、AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI) など、さまざまな IaC ソリューションによって作成されたリソースを孤立化します。
- リソース監査情報を取得する

このソリューションは、リーダーシップチームが単一ダッシュボードから AWS アカウントのリソースとアクティビティに関する洞察を得る上でも役立ちます。

注: Amazon Quick Sight は有料サービスです。データを分析し、ダッシュボードを作成する前に、Amazon Quick Sight の料金を確認してください。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブな AWS アカウント。
- AWS Identity and Access Management (IAM) ロールとプロビジョンリソースへのアクセス権限
- Amazon Simple Storage Service (Amazon Amazon S3S3) と Amazon Athena にアクセスできるように作成された Amazon Quick Suite アカウント Amazon Athena
- AWS CDK バージョン 2.55.1 以降がインストールされている
- Python 3.9 以降がインストールされている

制限

- このソリューションは単一 AWS アカウントにデプロイされます。

- このソリューションは、AWS CloudTrail がすでにセットアップされ、S3 バケットにデータを保存していない限り、デプロイ前に発生したイベントを追跡しません。

製品バージョン

- AWS CDK バージョン 2.55.1 またはそれ以降
- Python バージョン 3.9 以降

アーキテクチャ

ターゲットテクノロジースタック

- Amazon Athena
- AWS CloudTrail
- AWS Glue
- AWS Lambda
- Amazon Quick Sight
- Amazon S3

ターゲットアーキテクチャ

AWS CDK コードは、AWS アカウントへのリソース評価機能の設定に必要なすべてのリソースをデプロイします。次の図は、CloudTrail ログを AWS Glue、Amazon Athena、および Quick Sight に送信するプロセスを示しています。

1. CloudTrail は、ストレージ用にログを S3 バケットに送信します。
2. イベント通知は、ログを処理してフィルタリングされたデータを生成する Lambda 関数を呼び出します。
3. フィルタリングされたデータは、別の S3 バケットに保存されます。
4. S3 バケット内のフィルタリングされたデータに AWS Glue クローラーを設定して、AWS Glue データカタログテーブルにスキーマを作成します。
5. フィルタリングされたデータを Amazon Athena によってクエリする準備ができました。
6. クエリされたデータは、Quick Sight によって視覚化のためにアクセスされます。

自動化とスケール

- AWS Organizations に組織全体の CloudTrail トレイルがある場合は、このソリューションを 1 つの AWS アカウントから複数の AWS アカウントに拡張できます。CloudTrail を組織レベルでデプロイすることで、このソリューションを使用して、必要なすべてのリソースのリソース監査詳細を取得することもできます。
- このパターンでは、AWS サーバーレスリソースを使用してソリューションをデプロイします。

ツール

AWS サービス

- Amazon Athena はインタラクティブなクエリサービスで、Amazon S3 内のデータをスタンダード SQL を使用して直接分析できます。
- AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) は、AWS クラウドインフラストラクチャをコードで定義してプロビジョニングするのに役立つソフトウェア開発フレームワークです。
- AWS CloudFormation を使用すると、AWS リソースをセットアップし、迅速かつ一貫したプロビジョニングをし、AWS アカウントと AWS リージョンにわたってライフサイクル全体のリソースを管理できます。
- AWS CloudTrail は、AWS アカウントのガバナンス、コンプライアンス、運用面のリスクの監査をサポートします。
- AWS Glue は、フルマネージド型の抽出、変換、ロード (ETL) サービスです。これにより、データストアとデータストリーム間でのデータの確実な分類、整理、強化、移動をサポートできます。このパターンでは、AWS Glue クローラーと AWS Glue データカタログテーブルを使用します。
- AWS Lambda は、サーバーのプロビジョニングや管理を行うことなくコードを実行できるコンピューティングサービスです。必要に応じてコードを実行し、自動的にスケーリングするため、課金は実際に使用したコンピューティング時間に対してのみ発生します。
- Amazon Quick Suite は、視覚化、分析、レポート生成に使用できるクラウドスケールのビジネスインテリジェンス (BI) サービスです。
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、あらゆる量のデータを保存、保護、取得できるクラウドベースのオブジェクトストレージサービスです。

コードリポジトリ

このパターンのコードは、GitHub 内の「infrastructure-assessment-iac-automation」リポジトリで利用できます。

コードリポジトリには、以下のファイルとフォルダが含まれます。

- `lib` フォルダ — AWS CDK は、AWS リソースの作成に使用される Python ファイルをコンストラクトします。
- `src/lambda_code` — Lambda 関数で実行される Python コード
- `requirements.txt` — インストールする必要があるすべての Python 依存関係のリスト
- `cdk.json` — リソースの起動に必要な値を提供する入力ファイル

ベストプラクティス

Lambda 関数のモニタリングとアラートを設定します。詳細については、Lambda 関数をモニタリングおよびトラブルシューティングするを参照してください。Lambda 関数を使用する際の一般的なベストプラクティスについては、AWS ドキュメントを参照してください。

エピック

環境をセットアップします。

タスク	説明	必要なスキル
ローカルマシンにリポジトリを複製します。	リポジトリを複製するには、`git clone https://github.com/aws-samples/infrastructure-assessment-iac-automation.git` コマンドを実行します。	AWS DevOps、DevOps エンジニア

Python 仮想環境を設定し、必要な依存関係をインストールします。	Python 仮想環境をセットアップするには、次のコマンドを実行します。
	`cd infrastructure-assessment-iac-automation`
	`python3 -m venv .venv`
	`source .venv/bin/activate`
		AWS DevOps、DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	必要な依存関係を設定するには、`pip install -r requirements.txt` コマンドを実行します。	
AWS CDK 環境をセットアップし、AWS CDK コードを合成します。	1. AWS アカウントで AWS CDK 環境を設定するには、`cdk bootstrap aws://ACCOUNT-NUMBER/REGION` コマンドを実行します。 2. コードを AWS CloudFormation スタック設定に変換するには、`cdk synth` コマンドを実行します。	AWS DevOps、DevOps エンジニア

ローカルマシンで AWS 認証情報をセットアップする

タスク	説明	必要なスキル

スタックをデプロイするアカウントとリージョンの変数をエクスポートします。	環境変数を使用して AWS CDK の AWS 認証情報を提供には、次のコマンドを実行します。
	`export CDK_DEFAULT_ACCOUNT=<12 Digit AWS Account Number>`
	`export CDK_DEFAULT_REGION=<region>`
		AWS DevOps、DevOps エンジニア

AWS CLI プロファイルをセットアップします。	アカウントの AWS CLI プロファイルを設定するには、AWS ドキュメントの指示に従います。	AWS DevOps、DevOps エンジニア

リソース評価ツールを設定してデプロイする

タスク	説明	必要なスキル
アカウントにリソースをデプロイします。	AWS CDK を使用して AWS アカウントにリソースをデプロイするには、以下を実行します。 1. クローンしたリポジトリのルートにある `cdk.json` ファイルに、以下のパラメータを入力します。 • `s3_context` • `ct_context` • `kms_context` • `lambda_context` • `glue_context` • `qs_context` これらの値は、リソースの設定と命名法を定義します。デフォルト値が設定されており、必要に応じて変更できます。 **Note** S3 バケットが既に存在するというエラーが表示されないように、`ct` および `output` のセクションでは `s3_context` に固	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	有の名前を指定してください。 2. リソースをデプロイするには、`cdk deploy` コマンドを実行します。 `cdk deploy` コマンドは、ログイベントに CloudTrail リソースを作成し、ログファイルを入力 S3 バケットに保存します。トレイルのログファイルは Lambda 関数によって処理されます。フィルタリングされた結果は出力 S3 バケットに保存され、Amazon Athena と Amazon Quick Sight で使用できるようになります。	

タスク	説明	必要なスキル
AWS Glue クローラーを実行し、データカタログテーブルを作成します。	AWS Glue クローラーは、データスキーマを動的に保つために使用されます。このソリューションは、AWS Glue クローラースケジューラーの定義に従ってクローラーを定期的に実行することで、AWS Glue データカタログテーブルのパーティションを作成および更新します。出力 S3 バケットでデータが使用できるようになると、次のステップを使用して AWS Glue クローラーを実行し、テスト用の Data Catalog テーブルスキーマを作成します。 1. AWS マネジメントコンソールにサインインし、AWS Glue コンソールにナビゲートします。 2. ナビゲーションペインの [Data Catalog (データカタログ)] で、[Crawlers (クローラー)] を選択します。 3. `iac-tool-qa-resource-iac-json-crawler` クローラーを選択します。 4. クローラーを実行します。 5. クローラーが正常に実行されると、AWS Glue データカタログテーブルが作成されます。Quick Sight はテー	AWS DevOps、DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	ブルを使用してデータを視覚化します。 **Note** AWS CDK コードは AWS Glue クローラーを特定の時間に実行するように設定しますが、オンデマンドで実行することもできます。	
Quick Sight コンストラクトをデプロイします。	1. Quick Sight コンストラクトをデプロイするには、`#QuickSight setup - ends`で `#QuickSight setup - start` と の間でコードをコメント解除します`resource_iac_tool_stack.py` 。 2. コメントを解除したら、`cdk deploy` コマンドを実行して Quick Sight アカウント`QuickSight DataSet`で `QuickSight DataSource` と を作成します。	AWS DevOps、DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
Quick Sight ダッシュボードを作成します。	Quick Sight ダッシュボードと分析の例を作成するには、以下を実行します。 1. Quick Sight コンソールに移動し、リソースがデプロイされる AWS リージョンを選択します。 2. ナビゲーションペインでデータセットを選択し、という名前のデータセットct-operations-iac-ds が Quick Sight データセットに作成されていることを確認します。 データセットが表示されない場合は、Quick Sight コンストラクトを再デプロイします。 3. ct-operations-iac-ds データセットを選択し、[USE IN ANALYSIS (分析で使用)] を選択します。 4. デフォルトシートを選択します。 5. 左側のフィールドリストからそれぞれの列を選択します。 6. 必要な列を選択したら、適切なビジュアルタイプを選択してデータを表示します。	AWS DevOps、DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	詳細については、「Amazon Quick Sight での分析の開始」および「Amazon Quick Sight でのビジュアルタイプ」を参照してください。	

ソリューション内のすべての AWS リソースをクリーンアップする

タスク	説明	必要なスキル
AWS リソースを削除します。	1. ソリューションによってデプロイされた AWS リソースを削除するには、`cdk destroy` コマンドを実行します。 2. 2 つの S3 バケットからすべてのオブジェクトを削除してから、バケットを削除します。 詳細については、バケットを削除するを参照してください。	AWS DevOps、DevOps エンジニア

AWS リソース評価ツールの自動化のトップに追加機能を設定する

タスク	説明	必要なスキル
手動で作成したリソースを監視してクリーンアップします。	(オプション) アプリケーションに IaC ツールを使用してリソースを作成するというコンプライアンス要件がある場合は、AWS リソース評価ツールの自動化を使用して手動でプ	AWS DevOps、DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	ロビジョニングされたリソースを取得することで、コンプライアンスを達成できます。また、このツールを使用して、リソースを IaC ツールにインポートまたはリソースを再作成できます。手動でプロビジョニングされたリソースを監視するには、以下の高レベルのタスクを実行します。 1. AWS リソース評価ツールの自動化をデプロイします。 2. Lambda 関数をセットアップして、Athena テーブルに毎日クエリを実行し、手動でプロビジョニングされたリソースの関連データを検索し、それをカンマ区切り値 (CSV) ファイルにエクスポートします。 3. Lambda 関数を実行後、必要なデータを含む通知をそれぞれのステークホルダーに送信できます。 4. 長期間保存する場合は、.csv ファイルを S3 バケットに保存できます。 5. .csv ファイルの情報に基づき、手動で作成したリソースを削除、または既存の IaC ソリューションにインポートします。	

トラブルシューティング

問題	ソリューション
AWS CDK はエラーを返します。	AWS CDK の問題に関するヘルプは、一般的な AWS CDK 問題をトラブルシューティングするを参照してください。

関連リソース

- Python で Lambda 関数を構築する
- AWS CDK の使用を開始する
- Python の AWS CDK を使用する
- CloudTrail 口グ証跡を作成する
- Amazon Quick Sight の使用を開始する

追加情報

複数アカウント

複数アカウントの AWS CLI 認証情報を設定するには、AWS プロファイルを使用します。詳細については、AWS CLI をセットアップする」の複数のプロファイルの設定するセクションを参照してください。

AWS CDK コマンド

AWS CDK を使用する際は、以下の便利なコマンドに注意してください。

- アプリ内のすべてのスタックを一覧表示

```
cdk ls
```

- 合成された AWS CloudFormation テンプレートを発行

```
cdk synth
```

- スタックをデフォルトの AWS アカウントとリージョンにデプロイ

```
cdk deploy
```

- デプロイされたスタックを現在の状態と比較

```
cdk diff
```

- AWS CDK ドキュメントを開く

```
cdk docs
```

オープンソースツールを使用して SAP システムを自動的にインストール

Amazon Web Services、Guilherme Sesterheim

概要

このパターンでは、オープンソースツールを使用して以下のリソースを作成することで SAP システムのインストールを自動化する方法を示しています。

- SAP S/4HANA 1909 データベース
- SAP ABAP セントラルサービス (ASCS) インスタンス
- SAP プライマリアプリケーションサーバー (PAS) インスタンス

HashiCorp Terraform が SAP システムのインフラストラクチャを作成し、Ansible がオペレーティングシステム (OS) を設定し、SAP アプリケーションをインストールします。Jenkins がインストールを実行します。

この設定により、SAP システムのインストールが反復可能なプロセスになり、デプロイの効率と品質が向上します。

> **Note**
>
> このパターンで提供されるサンプルコードは、高可用性 (HA) システムと非 HA システムの両方で機能します。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブなAWS アカウント
- すべての SAP メディアファイルを含めるAmazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケット
- アクセスキーとシークレットキー を持ち、以下の権限を持つ AWS アイデンティテとアクセス管理 (IAM) プリンシパルです。
  - 読み取り専用権限：Amazon Route 53、AWS Key Management Service (AWS KMS)
  - 読み取り権限と書き込み権限：Amazon S3、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)、Amazon Elastic File System (Amazon EFS)、IAM、Amazon CloudWatch、Amazon DynamoDB

- ルート 53 プライベートホストゾーン
- Amazon マーケットプレイスの HA およびアップデートサービス 8.2 付けの Red Hat Enterprise Linux for SAP のAmazon マシンイメージ (AMI) についての説明
- AWS KMS カスタマー管理キー
- Secure Shell (SSH) キーペア
- Jenkins をインストールしたホスト名からのポート 22 で SSH 接続を許可する Amazon EC2 セキュリティグループ (多分、ホスト名がlocalhost)
- インストール、設定されたHashiCorpによる バグラント
- インストール、設定された Oracle による VirtualBox
- Git、テラフォーム、アンシブル、ジェンキンスに精通

制限事項

- この特定のシナリオで完全にテストされているのは SAP S/4HANA 1909 だけです。別のバージョンの SAP HANA を使用する場合、このパターンの Ansible コード例を変更する必要があります。
- このパターンのサンプル手順は Mac OS と Linux オペレーティングシステムで機能します。一部のコマンドは UNIX ベースの端末でしか実行できません。ただし、別のコマンドと Windows OS を使用しても同様の結果が取得されます。

製品バージョン

- SAP S/4HANA 1909
- Red Hat Enterprise Linux (RHEL) バージョン 6 以上

アーキテクチャ

次の図表では、オープンソースツールを使用して AWS アカウントで SAP システムのインストールを自動化するワークフローの例を示しています。

この図表は、次のワークフローを示しています:

1. Jenkins は Terraform と Ansible のコードを実行することで SAP システムのインストールをオーケストレーションします。
2. Terraform コードは SAP システムのインフラストラクチャを構築します。

3. Ansible コードが OS を設定し、SAP アプリケーションをインストールします。
4. 定義されたすべての前提条件を含む SAP S/4HANA 1909 データベース、ASCS インスタンス、および PAS インスタンスが Amazon EC2 インスタンスにインストールされます。

> **Note**
>
> このパターンの設定例では、Terraform 状態ファイルを保存するための Amazon S3 バケットが AWS アカウントに自動的に作成されます。

テクノロジースタック

- Terraform
- Ansible
- Jenkins
- SAP S/4HANA 1909 データベース
- SAP ASCS インスタンス
- SAP PAS インスタンス
- Amazon EC2

ツール

サービス

- 「Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)」は、AWS クラウドでスケーラブルなコンピューティング容量を提供します。仮想サーバーを必要な数だけ起動して、迅速にスケールアップまたはスケールダウンができます。
- 「AWS Identity and Access Management (IAM)」は、AWS リソースへのアクセスを安全に管理し、誰が認証され、使用する権限があるかを制御するのに役立ちます。
- AWS Key Management Service (AWS KMS) は、ユーザーのデータを保護するために使用される、暗号化キーの作成と制御を容易にするマネージドサービスです。
- Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) を使用すると、定義した仮想ネットワーク内で AWS リソースを起動できます。この仮想ネットワークは、お客様自身のデータセンターで運用されていた従来のネットワークに似ていますが、AWS のスケーラブルなインフラストラクチャを使用できるというメリットがあります。

その他のツール

- HashiCorp Terraform は、コードを使用してクラウドインフラストラクチャとリソースをプロビジョニングおよび管理するのに役立つコマンドラインインターフェイスアプリケーションです。
- Ansible は、アプリケーション、構成、IT インフラストラクチャの自動化に役立つオープンソースのコード設定 (CaC) ツールです。
- Jenkins は、デベロッパーがソフトウェアを確実に構築、テスト、デプロイできるようにするオープンソースのオートメーションサーバーです。

コード

このパターンのコードでは、GitHub 内の「aws-install-sap-with-jenkins-ansible」リポジトリで利用できます。

エピック

AWS の前提条件の設定

タスク	説明	必要なスキル
Amazon S3 バケットにファイルを追加します。	SAP メディアファイルをすべて含め、Amazon S3 バケットを作成します。 **Important** Launch Wizard ドキュメント の S/4HANA の AWS Launch Wizard のフォルダ階層に必ず従ってください。	クラウド管理者
VirtualBox をインストールします。	Oracle で VirtualBox をインストールして設定します。	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
Vagrant をインストールします。	HashiCorp による Vagrantのインストールと設定を行います。	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
AWS アカウントの設定	1. アクセスキーとシークレットキー 付けの IAM プリンシパルを持って、次の権限があることを検証します。 • 読み取り専用権限: Amazon Route 53、AWS Key Management Service (AWS KMS) • 読み取り権限と書き込み権限：Amazon S3、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)、Amazon Elastic File System (Amazon EFS)、IAM、Amazon CloudWatch、Amazon DynamoDB 2. IAM プリンシパルアクセスキーとシークレットキーを保存し、後で参照します。 3. Route 53 プライベートホストゾーン をまだ持っていない場合、作成します。後で参照できるように、ゾーン名 (sapteam.net) など) を保存します。 4. Amazon マーケットプレイスの HA およびアップデートサービス 8.2 AMI付けの Red Hat Enterprise Linux for SAP を購読します。後で参照できるように、 AMI	AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル
	ID (例えば ami-0000000) を保存します。 5. カスタマーマネージドAWS KMS キー.を作成。後で参照できるように、KMS キーの Amazon リソースネーム (ARN) を保存します。 **Note** 次に AWS KMS カスタマーマネージドキー ARN arn:aws:kms:us-east-1:123412341234:key/uuid の例を示します。 6. SSH キーペア を作成します。後で参照できるように、キーペアの名前と.pem ファイルを保存します。 7. Jenkins をインストールするhostnameからポート 22 で SSH 接続を許可する Amazon EC2 セキュリティグループ を作成します。後で参照できるように、セキュリティグループ ID を保存します。	

タスク	説明	必要なスキル
	Note ホスト名はほとんどの場合、localhost です。	

SAP インストールを構築して実行

タスク	説明	必要なスキル
GitHub から リポジトリのクローンを作成します。	GitHub の aws-install-sap-with-jenkins-ansible リポジトリをクローンします。	DevOps エンジニア
Jenkins サービスを開始します。	Linux ターミナルを開く 次に、クローンされたコードリポジトリフォルダを含むローカルフォルダにナビゲーションし、以下のコマンドを実行します。 `sudo vagrant up` **Note** Jenkins の起動には約 20 分かかります。コマンドが成功する場合、サービスがアップし、実行されていますというメッセージが返されます。	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
ウェブブラウザで Jenkins を開き、ログインします。	1. ウェブブラウザで http://localhost:5555 を入力します。Jenkins が開きます。 2. ユーザー名は admin で、パスワードが my_secret_pass_from_vault を使用して Jenkins にログインします。	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
SAP システムのインストールパラメータを設定します。	1. ジェンキンスでジェンキンスの管理を選択します。次に、認証情報の管理を選択します。設定できる認証情報変数のリストが表示されます。 2. 次の認証情報変数をすべて設定します。 • AWS_ACCOUNT_CREDENTIALS には、IAM プリンシパルのアクセスキー ID とシークレットアクセスキー ID を入力します。 • HA とアップデートサービス 8.2 AMI の AMI_ID の SAP の Red Hat Enterprise Linux を入力します。 • KMS_KEY_ARN には、AWS KMS カスタマー管理キーの ARN を入力します。 • SSH_KEYPAIR_NAME の場合、.pem ファイルタイプを入力せずに、 SSH キーペアの名前を入力します。 • SSH_KEYPAIR_FILE の場合、キーペアの.pem ファイルのフルネーム (例えば mykeypair.pem) を入力します。キーペアの.pem ファイルも必ず Jenkins にアップロードします。	AWS システム管理者、DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	• S3_ROOT_FOLDER_INSTALL_FILES, の場合、SAP メディアファイルを含む名称とAmazon S3 バケット(該当する場合)(例えば、s3://my-media-bucket/S4H1909) を入力します。 • PRIVATE_DNS_ZONE_NAME, の場合、Route 53 のプライベートホストゾーンの名前 (例えば myprivatecompanyurl.net) を入力します。 • VPC_ID の場合、SAP リソースを作成している Amazon VPC の VPC ID (例えば、vpc-12345) を入力します。 • SUBNET_IDS の場合、テスト環境 (未来の HA 機能用) で実行されている場合、 2 つのパブリックサブネット ID を入力します。実稼働環境で作業する場合、拠点ホストで 2 つのプライベートサブネットを使用するのがベストプラクティスです。 • SECURITY_GROUP_IDの場合、Jenkins をインストールしたホスト名からポート 22 で SSH 接続を許可する Amazon EC2 セキュリティグループの ID を入力します。	

タスク	説明	必要なスキル
	Note その他の必須ではないパラメータは、ユースケースに基づいて必要に応じて設定できます。例えば、SAP システムのインスタンスの SAP システム ID (SID)、デフォルトパスワード、名前、タグを変更できます。 すべての必須変数には、名前の先頭に (必須) が付いています。	

タスク	説明	必要なスキル
SAP システムインストールを実行します。	1. ジェンキンスでは、ジェンキンスホームを選択します。次に、SAP HANA +ASCS+PAS 3 インスタンス] を選択します。 2. スピンアップしてインストールを選択します。次に、メインを選択します。 3. 今すぐビルドを選択します。 パイプラインステップの詳細については、AWS ブログのオープンソースツールによる SAP インストールの自動化のパイプラインステップの理解 セクションを参照してください。 **Note** エラーが発生した場合、表示される赤いエラーボックスの上にカーソルを移動し、[ログ] を選択します。エラーが発生したパイプラインステップのログが表示されます。ほとんどのエラーは、誤ったパラメータ設定が原因で発生します。	DevOps エンジニア、AWS システム管理者

関連リソース

- SAP 向け DevOps — SAP インストール：2 か月から 2 時間へ (DevOps エンタープライズ提出ビデオライブラリ)

AWS CDK を使用して AWS Service Catalog ポートフォリオと製品のデプロイを自動化する

Amazon Web Services、Sandeep Gawande、Vyoma Sachdeva、RAJNEESH TYAGI

概要

AWS Service Catalog は、組織の AWS 環境での使用が承認された IT サービスまたは製品のカタログを一元管理するのに役立ちます。ポートフォリオとは製品の一群のことです。これには設定情報も含まれます。AWS Service Catalogでは、組織のユーザータイプごとにカスタマイズしたポートフォリオを作成し、適切なポートフォリオへのアクセス権を選択的に付与できます。そうすれば、ユーザーはポートフォリオ内から必要な製品をすばやくデプロイできます。

マルチリージョンアーキテクチャやマルチアカウントアーキテクチャなどの複雑なネットワークインフラストラクチャを使用している場合は、Service Catalog ポートフォリオを単一の中央アカウントで作成および管理することをお勧めします。このパターンでは、AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) を使用して、中央アカウントでの Service Catalog ポートフォリオの作成を自動化し、エンドユーザーにそのポートフォリオへのアクセスを許可し、オプションで 1 つ以上のターゲット AWS アカウントに製品をプロビジョニングする方法を説明します。このすぐに使用できるソリューションにより、ソースアカウントに Service Catalog ポートフォリオが作成されます。また、オプションで AWS CloudFormation スタックを使用してターゲットアカウントに製品をプロビジョニングし、製品の TagOptions を設定するのに役立ちます。

- AWS CloudFormation StackSets — StackSets を使用して、複数の AWS リージョンとアカウントにわたってService Catalog 製品を起動できます。このソリューションでは、このソリューションをデプロイするときに製品を自動的にプロビジョニングできます。詳細については、AWS CloudFormation StackSets (Service Catalog ドキュメント) と StackSets の概念 (CloudFormation ドキュメント) を参照してください。
- TagOption ライブラリ — TagOption ライブラリを使用して、プロビジョニングされた製品のタグを管理できます。TagOption は AWS Service Catalog で管理されるキーと値のペアです。これは AWS のタグではありませんが、TagOption に基づいて AWS のタグを作成するためのテンプレートとして機能します。詳細については、TagOption ライブラリー との共有(Service Catalog ドキュメント) を参照してください。

前提条件と制限

前提条件

- Service Catalog ポートフォリオを管理するためのソースアカウントとして使用するアクティブな AWS アカウント。
- このソリューションを使用して 1 つ以上のターゲットアカウントに製品をプロビジョニングする場合、ターゲットアカウントはすでに存在し、アクティブである必要があります。
- AWS Service Catalog、AWS CloudFormationおよび AWS IAM にアクセスするための AWS Identity and Access Management (IAM) 権限。

製品バージョン

- AWS CDK バージョン 2.27.0

アーキテクチャ

ターゲットテクノロジースタック

- 一元管理された AWS アカウントのService Catalog ポートフォリオ
- ターゲットアカウントにデプロイされたService Catalog 製品

ターゲット アーキテクチャ

1. ポートフォリオ (または ソース) アカウントで、config.json ファイルを AWS アカウント、AWS リージョン、IAM ロール、ポートフォリオ、ユースケースの製品情報で更新します。
2. AWS CDK アプリケーションをデプロイします。
3. AWS CDK アプリケーションはデプロイメント IAM ロールを引き受け、config.json ファイルに定義されているService Catalog ポートフォリオと製品を作成します。

   ターゲットアカウントに製品をデプロイするように StackSets を設定した場合、プロセスは続行されます。製品をプロビジョニングするように StackSets を設定していない場合、プロセスは完了です。
4. AWS CDK アプリケーションはStackSet 管理者ロールを引き受け、config.json ファイルで定義した AWS CloudFormationスタックセットをデプロイします。
5. ターゲットアカウントでは、StackSets が StackSet の実行ロールを引き受け、製品をプロビジョニングします。

ツール

AWS サービス

- AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) は、AWS クラウドインフラストラクチャをコードで定義してプロビジョニングするのに役立つソフトウェア開発フレームワークです。
- AWS CDK Toolkit は、 AWS CDKアプリケーションの操作に役立つコマンドラインクラウド開発キットです。
- AWS CloudFormation を使用すると、AWS リソースをセットアップし、迅速かつ一貫したプロビジョニングを行い、AWS アカウントとリージョン全体でライフサイクル全体にわたってリソースを管理できます。
- 「AWS Identity and Access Management (IAM)」は、AWS リソースへのアクセスを安全に管理し、誰が認証され、使用する権限があるかを制御するのに役立ちます。
- AWS Service Catalog では、AWS で承認された IT サービスのカタログを一元管理できます。エンドユーザーは、組織によって設定された制約に従って、必要な承認済みの IT サービスのみをすばやくデプロイできます。

コードリポジトリ

このパターンのコードは、GitHub 内の「aws-cdk-servicecatalog-automation」リポジトリで利用できます。コードリポジトリには以下のファイルとフォルダが含まれています。

- cdk-sevicecatalog-app — このフォルダには、このソリューションの AWS CDK アプリケーションが含まれています。
- config — このフォルダには、Service Catalog ポートフォリオに製品をデプロイするための config.json ファイルと CloudFormation テンプレートが含まれています。
- config/config.json — このファイルにはすべての設定情報が含まれています。このファイルを更新して、ユースケースに合わせてこのソリューションをカスタマイズします。
- config/templates — このフォルダには、サービスセンター製品のCloudFormation テンプレートが含まれています。
- setup.sh — このスクリプトはソリューションをデプロイします。
- uninstall.sh — このスクリプトは、スタックと、このソリューションのデプロイ時に作成されたすべての AWS リソースを削除します。

これらのファイルを使用するには、エピックセクションの指示に従ってください。

ベストプラクティス

- このソリューションのデプロイに使用する IAM ロールは、最小権限の原則 (IAM ドキュメント) に従う必要があります。
- AWS CDK でクラウドアプリケーションを開発するためのベストプラクティス (AWS ブログ記事) に従ってください。
- AWS CloudFormation のベストプラクティス (クラウドフォーメーションドキュメント) に従ってください。

エピック

環境をセットアップします。

タスク	説明	必要なスキル

AWS CDK Toolkitをインストールします。	AWS CDK Toolkit がインストールされていることを確認します。次のコマンドを入力して、インストールされているかどうかを確認し、バージョンを確認します。
	`cdk --version`
	がインストールされていない場合は、次のコマンドを実行してインストールします。
	`npm install -g aws-cdk@2.27.0`
	AWS CDK Toolkit のバージョンが 2.27.0 より前の場合は、次のコマンドを入力してバージョン 2.27.0 に更新します。
		AWS DevOps、DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	`npm install -g aws-cdk@2.27.0 --force`	

リポジトリのクローン作成	次のコマンドを入力します。追加情報 セクションのリポジトリのクローン では、リポジトリの URL を含むコマンド全体をコピーできます。これにより、GitHub から aws-cdk-サービスカタログ-自動化 リポジトリがクローンされます。
	`git clone <repository-URL>.git`
	これにより、ターゲットディレクトリに `cd aws-cdk-servicecatalog-automation` フォルダーが作成されます。次のコマンドを入力して、このフォルダーに移動します。
	`cd aws-cdk-servicecatalog-automation`
		AWS DevOps、DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル

AWS 認証情報の設定	以下のコマンドを入力します。これらは、スタックをデプロイする AWS アカウントとリージョンを定義する以下の変数をエクスポートします。
	`export CDK_DEFAULT_ACCOUNT=<12-digit AWS account number>`
	`export CDK_DEFAULT_REGION=<AWS Region>`
	AWS CDK の AWS 認証情報は、環境変数を通じて提供されます。
		AWS DevOps、DevOps エンジニア

エンドユーザーIAM ロールのアクセス許可を設定する	IAM ロールを使用してポートフォリオとその中の製品へのアクセスを許可する場合、ロールには servicecatalog.amazonaws.comサービスプリンシパルが引き受ける権限が必要です。これらのアクセス権限を付与する方法については、Service Catalog による信頼できるアクセスの有効化 (AWS Organizations ドキュメント) を参照してください。	AWS DevOps、DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
StackSets に必要な IAM ロールを設定します。	StackSets を使用してターゲットアカウントに製品を自動的にプロビジョニングする場合は、スタックセットを管理および実行する IAM ロールを設定する必要があります。 1. ソースアカウントで、`AWSCloudFormationStackSetAdministrationRole` が既に存在しているかどうかを確認します。ソースアカウントで、`AWSCloudFormationStackSetExecutionRole` が既に存在しているかどうかを確認します。これらのロールが既にある場合、次のエピックまでスキップできます。 2. 自己管理権限の付与 (IAM ドキュメント)の手順に従って、ポートフォリオアカウントにスタックセット管理ロールを作成し、各ターゲットアカウントに実行ロールを作成します。	AWS DevOps、DevOps エンジニア

ソリューションのカスタマイズとデプロイ

タスク	説明	必要なスキル
CloudFormation テンプレートの準備	この `config/templates` フォルダーで、ポートフォ	アプリ開発者、AWS DevOps、DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	リオに含めたい製品の CloudFormation テンプレートを作成します。詳細については、Working with AWS CloudFormation テンプレート (CloudFormation ドキュメント) を参照してください。	

タスク	説明	必要なスキル
設定ファイルをカスタマイズします。	`config` フォルダーで config.json ファイルを開き、ユースケースに適したパラメーターを定義します。特に明記されていない限り、以下のパラメータは必須です。 `portfolios` セクションで、以下のパラメータを定義して 1 つ以上のService Catalog ポートフォリオを作成します。 • ポートフォリオの名前。 • `providerName` — ポートフォリオを管理する個人、チーム、または組織の名前。 • `description` — ポートフォリオに関する簡単な説明。 • `roles` — (オプション) このポートフォリオにアクセスできるはずの IAM ロールの名前。このロールを持つユーザーは、このポートフォリオの製品にアクセスできます。 • `users` — (オプション) このポートフォリオとその製品にアクセスできるはずの IAM ユーザーの名前。 • `groups` — (オプション) このポートフォリオとその製	アプリ開発者、AWS DevOps、DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	品にアクセスできるはずの IAM ユーザーの名前。 **⚠ Warning** IAM ユーザーは長期認証情報を保有するため、セキュリティ上のリスクが生じます。このリスクを軽減するために、これらのユーザーにはタスクの実行に必要な権限のみを付与し、不要になったユーザーは削除することをお勧めします。 **⚠ Important** `roles`、`users`、`groups` はすべてオプションのパラメータですが、これらのパラメータのいずれかを定義しないと、Service Catalog コンソールにポートフォリオ製品を表示できません。これらのパラメータのうち少なくとも 1 つを定義します。詳細については、Service Catalog エンドユーザーへの	

タスク	説明	必要なスキル

	権限の付与 (Service Catalog ドキュメント) を参照してください。
	
	• (オプション) tagOption セクションで、製品の TagOptions を定義します。
	  • key — TagOption キーの名前
	  • value — TagOption に使用できる文字列値
	
	詳細については、TagOption ライブラリー との共有(Service Catalog ドキュメント) を参照してください。
	• productsセクションで、次のパラメーターの値を指定します。
	  • portfolioName — 製品を追加するポートフォリオの名前。 – 指定できるフォーマットは 1 つだけです。
	  • productName – 製品の名前。
	  • owner – 製品の所有者。
	  • productVersionName — 文字列値内の製品バージョンの名前 (v1 など)。	

タスク	説明	必要なスキル

	• `templatePath` — 製品の CloudFormation テンプレートのファイルパス。
	• `deployWithStackSets` — (オプション) StackSets を使用してポートフォリオ内の製品を自動的にプロビジョニングする 1 つ以上のアカウントとリージョンを指定します。このデプロイオプションを使用する場合、このセクションの以下のパラメータはすべて必須です。
	  • `accounts` — ターゲットアカウント。
	  • `regions` – ターゲットリージョンです。
	  • `stackSetAdministrationRoleName` — StackSets 設定の管理に使用される IAM ロールの名前。この値を変更しないでください。ロールにはこの正確な名前が必要です。
	  • `stackSetExecutionRoleName` — スタックインスタンスをデプロイするターゲットアカ	

タスク	説明	必要なスキル
	ウントの IAM ロールの名前。この値を変更しないでください。ロールにはこの正確な名前が必要です。 完成した設定ファイルの例については、追加情報 セクションのサンプル設定ファイルを参照してください。	
ソリューションのデプロイ	次のコマンドを入力します。これにより、AWS CDK アプリケーションがデプロイされ、config.json ファイルに指定されているService Catalog ポートフォリオと製品がプロビジョニングされます。 `sh +x setup.sh`	アプリ開発者、AWS DevOps、DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
デプロイメントを確認する	以下を実行して、デプロイが正常に完了したことを確認します。 1. 設定ファイルで定義した 1 つ以上のポートフォリオにアクセスできる認証情報を使用して AWS マネジメントコンソールにサインインします。 2. Service Catalog コンソール (https://console.aws.amazon.com/servicecatalog/) を開きます。 3. ナビゲーションペインで、プロビジョニング 内の製品を選択します。ポートフォリオに指定した製品のリストが表示されていることを確認します。 4. 製品の起動 (Service Catalog ドキュメント)の手順に従って、使用可能な製品のいずれかを起動します。使用可能な製品バージョンとタグが、設定ファイルに指定した値と一致していることを確認します。 5. StackSets を使用して 1 つ以上のターゲットアカウントに製品を自動的にプロビジョニングすることを選択した場合は、次の操作を行います。	AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル
	a. いずれかのターゲットアカウントでプロビジョニングされた製品を閲覧する権限を付与する認証情報を使用してサインインします。 b. Service Catalog コンソールのナビゲーションペインのプロビジョニングで、プロビジョニング済み製品を選択します。 c. 予想される製品がリストに表示されていることを確認します。	

タスク	説明	必要なスキル
(オプション) ポートフォリオと製品を更新します。	このソリューションを使用してポートフォリオや製品を更新したり、新しい製品をプロビジョニングしたりする場合： 1. config.json ファイルに必要な変更を加えます。 2. 必要に応じて、`config/template` フォルダー内の CloudFormation テンプレートを追加または変更します。 3. ソリューションをデプロイする たとえば、ポートフォリオを追加したり、リソースをさらにプロビジョニングできます。AWS CDK アプリケーションは変更のみを実装します。以前にデプロイしたポートフォリオや製品に変更がなければ、再デプロイしても影響はありません。	アプリ開発者、AWS DevOps、DevOps エンジニア

ソリューションをクリーンアップする

タスク	説明	必要なスキル
(オプション) このソリューションによってデプロイされ	プロビジョニング済み製品を削除する場合は、プロビジョニング済み製品の削除	AWS DevOps、DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
た AWS リソースを削除します。	(Service Catalog ドキュメント)の手順に従ってください。 このソリューションで作成されたリソースをすべて削除する場合は、次のコマンドを入力します。 `sh uninstall.sh`	

関連リソース

- AWS Service Catalog コンストラクトライブラリ (AWS API リファレンス)
- StackSets の概念 (CloudFormation ドキュメント)
- AWS Service Catalog (AWS マーケティング)
- AWS CDK でのService Catalog の使用 (AWS ワークショップ)

追加情報

リポジトリをクローンします

リポジトリのクローンを作成するには、次の コマンドを入力します。

```
git clone https://github.com/aws-samples/aws-cdk-servicecatalog-automation.git
```

サンプル設定ファイル

以下は、サンプル値を含む config.json ファイルのサンプルです。

```
{
    "portfolios": [
        {
            "displayName": "EC2 Product Portfolio",
            "providerName": "User1",
            "description": "Test1",
            "roles": [
```

```
                "<Names of IAM roles that can access the products>"
            ],
            "users": [
                "<Names of IAM users who can access the products>"
            ],
            "groups": [
                "<Names of IAM user groups that can access the products>"
            ]
        },
        {
            "displayName": "Autoscaling Product Portfolio",
            "providerName": "User2",
            "description": "Test2",
            "roles": [
                "<Name of IAM role>"
            ]
        }
    ],
    "tagOption": [
        {
            "key": "Group",
            "value": [
                "finance",
                "engineering",
                "marketing",
                "research"
            ]
        },
        {
            "key": "CostCenter",
            "value": [
                "01",
                "02",
                "03",
                "04"
            ]
        },
        {
            "key": "Environment",
            "value": [
                "dev",
                "prod",
                "stage"
            ]
```

```
        }
    ],
    "products": [
        {
            "portfolioName": "EC2 Product Profile",
            "productName": "Ec2",
            "owner": "owner1",
            "productVersionName": "v1",
            "templatePath": "../../config/templates/template1.json"
        },
        {
            "portfolioName": "Autoscaling Product Profile",
            "productName": "autoscaling",
            "owner": "owner1",
            "productVersionName": "v1",
            "templatePath": "../../config/templates/template2.json",
            "deployWithStackSets": {
                "accounts": [
                    "012345678901",
                ],
                "regions": [
                    "us-west-2"
                ],
                "stackSetAdministrationRoleName":
 "AWSCloudFormationStackSetAdministrationRole",
                "stackSetExecutionRoleName": "AWSCloudFormationStackSetExecutionRole"
            }
        }
    ]
}
```

AWS Service Catalog と を使用して、Gitflow 環境にホットフィックスソリューションをデプロイするための動的パイプライン管理を自動化する AWS CodePipeline

Amazon Web Services、Balaji Vedagiri、Faisal Shahdad、Shanmugam Shanker、Vivek Thangamuthu

概要

> **Note**
>
> AWS CodeCommit は新規顧客には利用できなくなりました。の既存のお客様は、通常どおりサービスを AWS CodeCommit 引き続き使用できます。詳細はこちら

このパターンは、ホットフィックスソリューションの本番環境への安全なデプロイ専用の動的ホットフィックスパイプラインを管理するシナリオに対応します。このソリューションは、 AWS Service Catalog ポートフォリオと製品を使用して実装および管理されます。Amazon EventBridge ルールがイベントの自動化に使用されます。制限は、Service Catalog ポートフォリオの制約と開発者向けの AWS Identity and Access Management (IAM) ロールを使用して適用されます。EventBridge ルールによってトリガーされる Service Catalog 製品を起動できるのは、 AWS Lambda 関数のみです。このパターンは、「追加情報」で説明されている特定の Gitflow セットアップを使用する環境向けに設計されています。

通常、修正プログラムは、本番稼働環境などのライブ環境で報告された重大な問題やセキュリティ問題に対応するためにデプロイされます。ホットフィックスはステージング環境と本番環境にのみ直接デプロイする必要があります。ステージングパイプラインと本番パイプラインは、定期的な開発リクエストに広く使用されています。これらのパイプラインは、品質検証中の機能があり、本番環境に移行できないため、ホットフィックスのデプロイには使用できません。このパターンでは、ホットフィックスのリリース用として、次のセキュリティ機能を備えた、存続期間の短い動的パイプラインについて説明します。

- 自動作成 — ホットフィックスブランチが AWS CodeCommit リポジトリに作成されるたびに、ホットフィックスパイプラインが自動的に作成されます。
- アクセス制限 – 開発者は、ホットフィックスプロセスの外でこのパイプラインを作成するためのアクセス権限がありません。

- 制御されたステージ – パイプラインには特別なアクセストークンを持つ制御されたステージがあり、プルリクエスト (PR) は 1 回しか作成できません。
- 承認ステージ – 関連するステークホルダーから必要な承認を得るため、承認ステージがパイプラインに含まれます。
- 自動削除 – ホットフィックスパイプラインは、`hotfix` ブランチが PR とマージされた後、CodeCommit リポジトリから削除されるたびに自動的に削除されます。

前提条件と制限

前提条件

- 次のように 3 つのアクティブな AWS アカウント が必要です。
  - ツールアカウント – 継続的インテグレーションと継続的デリバリー (CI/CD)
  - ステージアカウント – ユーザー承認テスト用。
  - 本番環境用アカウント – ビジネスエンドユーザー向け。
  - (オプション) QA アカウント AWS アカウント として機能する を追加します。このアカウントは、QA を含むメインパイプライン設定とテスト用のホットフィックスパイプラインソリューションの両方を希望する場合に必要です。
- 必要に応じて、メインパイプラインを使用して QA アカウントにデプロイするオプションの条件を持つ AWS CloudFormation スタック。パターンは、`hotfix` ブランチを作成および削除することで、メインパイプラインのセットアップなしでテストできます。
- Service Catalog 製品の作成に使用される CloudFormation テンプレートを保存する Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケット。
- コンプライアンス要件に従って CodeCommit リポジトリの PR 承認ルールを作成します (リポジトリの作成の後)。
- 開発者とチームの IAM アクセス許可を制限して、prcreation-lambda Lambda 関数の実行を拒否します (この関数の呼び出しはパイプラインからのみとする必要があるため)。

制限事項

- CloudFormation プロバイダーはデプロイステージで使用され、アプリケーションは CloudFormation 変更セットを使用してデプロイされます。別のデプロイオプションを使用する場合、必要に応じて CodePipeline スタックを変更します。

- このパターンでは AWS CodeBuild 、 およびその他の設定ファイルを使用してサンプルマイクロサービスをデプロイします。別のワークロードタイプ (サーバーレスワークロードなど) を使用している場合は、関連する設定をすべて更新する必要があります。
- このパターンでは、アプリケーションを単一の AWS リージョン (たとえば、米国東部 (バージニア北部) us-east-1) にデプロイします AWS アカウント。複数のリージョンにデプロイするには、コマンドとスタックでリージョンリファレンスを変更します。
- 一部の AWS のサービス は、すべてで利用できるわけではありません AWS リージョン。すべてのリージョンの可用性については、「リージョン別の AWS サービス」を参照してください。特定のエンドポイントについては、「サービスエンドポイントとクォータ」を参照して、サービスのリンクを選択してください。

アーキテクチャ

このセクションの図は、ライフサイクルイベント作成とライフサイクルイベント削除のワークフローを示しています。

ライフサイクルイベント作成の前述の図は、以下を示しています。

1. 開発者は CodeCommit リポジトリに `hotfix-*` ブランチを作成して、ホットフィックス関連のソリューションを開発します。
2. `hotfix-*` ブランチ作成イベントは、EventBridge ルールを通じてキャプチャされます。イベントの詳細には、リポジトリ名およびブランチ名が含まれます。
3. EventBridge ルールは AWS Lambda 関数 を呼び出します`hotfix-lambda-function`。EventBridge ルールは、入力としてイベント情報を Lambda 関数に渡します。
4. Lambda 関数は入力を処理してリポジトリ名とブランチ名を取得します。処理された入力から取得した値を使用して Service Catalog 製品を起動します。
5. Service Catalog 製品には、ソリューションをステージ環境と本番環境にデプロイするパイプライン設定が含まれています。パイプラインブロックには、ソース、ビルド、デプロイの各ステージが含まれます。また、本番環境のデプロイを昇格させる手動承認ステージもあります。
6. ソースステージは、最初のステップで作成されたリポジトリと `hotfix-*` ブランチからコードを取得します。コードは、アーティファクト用の Amazon S3 バケットを介してビルドステージに渡されます。ビルドステージでは、`hotfix-*` ブランチで開発され、Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) にプッシュされるホットフィックスを含むコンテナイメージが作成されます。

7. ステージ環境へのデプロイステージでは、ホットフィックスを含む最新のコンテナイメージで Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) が更新されます。ホットフィックスは、CloudFormation 変更セットを作成して実行することでデプロイされます。
8. `prcreation-lambda` Lambda 関数は、ステージ環境で正常にデプロイされた後に呼び出されます。この Lambda 関数は、`hotfix-*` ブランチからリポジトリの `develop` および `main` ブランチに PR を作成します。Lambda 関数は、`hotfix-*` ブランチで開発された修正がバックマージされ、後続のデプロイに含まれるようにします。
9. 手動承認ステージは、必要なステークホルダーが修正を確認し、本番環境にデプロイするための承認を与えるのに役立ちます。
10. 本番環境へのデプロイステージでは、ホットフィックスを含む最新のコンテナイメージで Amazon ECS が更新されます。ホットフィックスは、CloudFormation 変更セットを作成して実行することでデプロイされます。

ライフサイクルイベント削除の前述の図は、以下を示しています。

1. 開発者は、ホットフィックスを本番環境に正常にデプロイした後、`hotfix-*` ブランチを削除します。
2. `hotfix-*` ブランチ削除イベントは、EventBridge ルールを通じてキャプチャされます。イベントの詳細には、リポジトリ名およびブランチ名が含まれます。
3. EventBridge ルールは、Lambda 関数を呼び出します。EventBridge ルールは、入力としてイベント情報を Lambda 関数に渡します。
4. Lambda 関数は入力を処理してリポジトリ名とブランチ名を取得します。Lambda 関数は、渡された入力からそれぞれの Service Catalog 製品を決定し、製品を終了します。
5. Service Catalog でプロビジョニングされた製品が終了すると、その製品で以前に作成されたパイプラインおよび関連リソースが削除されます。

自動化とスケール

- このパターンには、EventBridge ルールと Lambda 関数が含まれており、複数の修正ブランチの作成リクエストに並行して対応できます。Lambda 関数は、一致するイベントルール向けの Service Catalog 製品をプロビジョニングします。

- パイプラインのセットアップは、バージョン管理機能を提供する Service Catalog 製品を使用して対応されます。また、このソリューションは、同じアプリケーションの複数の修正プログラム開発に並行して対応するように自動的にスケーリングされます。
- prcreation-lambda 関数を使用すると、これらのホットフィックスの変更も自動プルリクエストの作成を通じて `main` と `develop` ブランチにマージされます。このアプローチは、`main` と `develop` ブランチをすべての修正で最新の状態に保ち、潜在的なコードリグレッションを回避するために不可欠です。このプロセスは、存続期間の長いすべてのブランチに最新の修正を適用することで、ブランチ間の一貫性を維持し、コードのリグレッションを防ぐのに役立ちます。

ツール

AWS のサービス

- AWS CloudFormation は、 AWS リソースをセットアップし、迅速かつ一貫してプロビジョニングし、 AWS アカウント および 全体のライフサイクルを通じてリソースを管理するのに役立ちます AWS リージョン。
- AWS CodeBuild は完全マネージド型の構築サービスです。ソースコードのコンパイル、ユニットテストの実行、すぐにデプロイできるアーティファクトの生成を行います。
- AWS CodeCommit は、独自のソースコントロールシステムを管理しなくても、Git リポジトリを非公開で保存および管理できるバージョン管理サービスです。新規のお客様への AWS CodeCommit の提供は終了しました。の既存のお客様は、通常どおりサービスを AWS CodeCommit 引き続き使用できます。詳細については、AWS CodeCommit 「リポジトリを別の Git プロバイダーに移行する方法」を参照してください。
- AWS CodePipeline は、ソフトウェアリリースのさまざまな段階を迅速にモデル化および設定し、ソフトウェアの変更を継続的にリリースするために必要なステップを自動化するのに役立ちます。
- 「Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR)」 は、セキュリティ、スケーラビリティ、信頼性を備えたマネージドコンテナイメージレジストリサービスです。
- 「Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)」 は、クラスターでのコンテナの実行、停止、管理を支援する、高速でスケーラブルなコンテナ管理サービスです。
- AWS Key Management Service (AWS KMS) は、データの保護に役立つ暗号化キーの作成と制御に役立ちます。
- AWS Service Catalog では、承認された IT サービスのカタログを一元管理できます AWS。エンドユーザーは、組織によって設定された制約に従って、必要な承認済みの IT サービスのみをすばやくデプロイできます。

- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、あらゆる量のデータを保存、保護、取得できるクラウドベースのオブジェクトストレージサービスです。

その他のツール

- CloudFormation Linter (cfn-lint) は、CloudFormation YAML または JSON テンプレートを CloudFormation リソース仕様と照合する linter です。また、リソースプロパティの有効な値の確認やベストプラクティスの遵守などの他のチェックも実行します。
- cfn_nag は、CloudFormation テンプレートのパターンを探して潜在的なセキュリティ問題を特定するオープンソースツールです。
- 「Docker」は、オペレーティングシステムレベルの仮想化を使用してソフトウェアをコンテナで配信するPlatform as a Service (PaaS) 製品のセットです。このパターンでは、Docker でコンテナイメージをローカルでビルドしてテストします。
- Git はオープンソースの分散バージョンの管理システムです。

コードリポジトリ

このパターンのコードは、GitHub dynamic_hotfix_codepipeline リポジトリにあります。

ベストプラクティス

環境内の IAM ロールとサービスコントロールポリシー (SCP) を確認および調整し、アクセスが適切に制限されていることを確認します。これは、このパターンに含まれるセキュリティ対策を上書きする可能性のあるアクションを防ぐために重要です。最小特権の原則に従い、タスクの実行に必要な最小限の権限を付与します。詳細については、IAM ドキュメントの「最小限の特権を認める。」と「IAM でのセキュリティのベストプラクティス」を参照してください。

エピック

作業環境の設定

タスク	説明	必要なスキル
リポジトリのクローン作成	サンプルリポジトリを作業場所の新しいディレクトリにクローンするには、次のコマンドを実行します。	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	`git clone git@github.com:aws-samples/dynamic_hotfix_codepipeline.git`	

タスク	説明	必要なスキル

CloudFormation スタックデプロイ用の環境変数を出力します。	このパターンの後半で CloudFormation スタックへの入力として使用する次の環境変数を定義します。
	
	• ApplicationName – この変数は、アプリケーション用に作成されたリソースに名前を付け、追跡を容易にするために使用されます。次のコマンドを使用して、Applicationname を実際のアプリケーション名に置き換えます。
	
	`export ApplicationName=<Applicationname>`
	
	• BucketStartName – この変数は、Amazon S3 バケットに名前を付けるためのものです。S3 バケット名は、すべての でグローバルに一意である必要があります AWS アカウント。次のコマンドを使用して、BucketName を S3 バケットの一意の名前に置き換えます。
	
	`export BucketStartName=<BucketName>`
		AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル

	• アカウント番号とリージョン – これらの変数は、さまざまな環境とデプロイリージョンの AWS アカウント番号を保存します。次のコマンドを使用して、プレースホルダー (prodaccountnumber や などregion) を実際の AWS アカウント数字と使用している に置き換え AWS リージョン ます。
	
	Note
	QAAccount は省略可能です。QAAccount を使用したい場合は、メインパイプラインスタックのパラメータを使用してセットアップします。
	
	`export ProdAccount=<prodaccountnumber>`
	`export StageAccount=<stage/preprodaccountnumber>`
	`export QAAccount=<qaccountnumber>`
	`export ToolsAccount=<toolsaccountnumber>`	

タスク	説明	必要なスキル
	`export DepRegion =<region>`	

で必要な前提条件を設定する AWS アカウント

タスク	説明	必要なスキル
ツールアカウントで CI/CD に必要なリソースを作成します。	ツールアカウントに CloudFormation スタックをデプロイするには、次のコマンドを使用します。(セットアップに QA アカウントを使用していない場合は、QAAccount パラメータを削除します)。 `#InToolsAccount aws cloudformation deploy \ --template-file pre-requisites/pre-reqs.yaml \ --stack-name prereqs \ --parameter-overrides BucketStartName=${BucketStartName} \ ApplicationName=${ApplicationName} ProdAccount=${ProdAccount} \ StageAccount=${StageAccount} ToolsAccount=${ToolsAccount} \ QAAccount=${QAAccount} \ --capabilities CAPABILITY_IAM`	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	`CAPABILITY_NAMED_IAM --region ${DepRegion}` CodeCommit リポジトリと Amazon ECR が前のスタックから作成したリソースを書き留めておきます。これらのパラメータは、次のステップでパイプラインの `main` ブランチをセットアップするために必要です。	

タスク	説明	必要なスキル

ワークロードアカウントで CI/CD に必要なリソースを作成します。	1. 各ワークロードアカウント (ステージ、本番用、およびオプションの QA) で CloudFormation テンプレートをパッケージ化するには、次のコマンドを使用します。次のコマンドで、S3bucketpackage をパッケージングに使用する Amazon S3 バケット名に置き換えます。
	
	`#InStageAccount`
	`aws cloudformation package \`
	`--template-file pre-requisites/infrastack.yaml \`
	`--s3-bucket <S3bucketpackage> \`
	`--s3-prefix infraStack \`
	`--region ${DepRegion} \`
	`--output-template-file pre-requisites/infrastructure_stage.template`
	
	`#InProdAccount`
	`aws cloudformation package \`
	`--template-file pre-requisites/infrastack.yaml \`
	`--s3-bucket <S3bucketpackage> \`
		AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	--s3-prefix infraStack \ --region ${DepRegion} \ --output-template-file pre-requisites/infrastructure_prod.template 2. 各ワークロードアカウントに CloudFormation テンプレートをデプロイするには、次のコマンドを使用します。 #InStageAccount aws cloudformation deploy --stack-name inframainstack \ --parameter-overrides Applicationname=${Applicationname} ToolsAccount=${ToolsAccount} DepRegion=${DepRegion} \ --template-file pre-requisites/infrastructure_stage.template --region ${DepRegion} --capabilities CAPABILITY_NAMED_IAM #InProdAccount aws cloudformation deploy --stack-name inframainstack \	

タスク	説明	必要なスキル
	--parameter-overrides ApplicationName=${ApplicationName} ToolsAccount=${ToolsAccount} DepRegion=${DepRegion} \ --template-file pre-requisites/infrastructure_prod.template --region ${DepRegion} --capabilities CAPABILITY_NAMED_IAM	

タスク	説明	必要なスキル

S3 アーティファクトバケットポリシーを更新して、ワークロードアカウントへのアクセスを許可します。	ツールアカウント内の CloudFormation スタックの前提条件を更新するには、次のコマンドを使用して、ステージおよび本番ワークロードアカウントに必要なすべてのアクセス許可を追加します。(セットアップに使用していない場合は、`QAAccount` パラメータを削除します)。
	
	`#InToolsAccount`
	`aws cloudformation deploy \`
	`--template-file pre-requisites/pre-reqs.yaml \`
	`--stack-name prereqs \`
	`--parameter-overrides BucketStartName=${BucketStartName} \`
	`ApplicationName=${ApplicationName} ProdAccount=${ProdAccount} \`
	`StageAccount=${StageAccount} ToolsAccount=${ToolsAccount} \`
	`QAAccount=${QAAccount} PutPolicy=true \`
	`--capabilities CAPABILITY_IAM CAPABILITY_NAMED_IAM --region ${DepRegion}`
		AWS DevOps

ツールアカウントで Lambda 関数と Service Catalog リソースを設定する

タスク	説明	必要なスキル

Service Catalog ポートフォリオと製品をセットアップします。	Service Catalog ポートフォリオと製品をセットアップするには、以下を実行します。
	
	1. テンプレート pipeline-main.yaml と pipeline-hotfix.yaml を CodePipeline ディレクトリのリポジトリから、(DepRegion) にデプロイするリージョンの既存の Amazon S3 バケット (Bucketname) にアップロードします。
	
	`#InToolsAccount`
	`aws s3 cp ./codepipeline/pipeline-main.yaml s3://<Bucketname>/pipeline-main.yaml`
	`aws s3 cp ./codepipeline/pipeline-hotfix.yaml s3://<Bucketname>/pipeline-hotfix.yaml`
	
	2. `main` および `hotfix` ブランチのパイプラインを管理する Service Catalog ポートフォリオと製品を設定します。次のスタックの `MainProductId` と `MainProductArtifactId` の `Outputs` セクションの詳細を書き留めておき
		AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル

	ます。この情報は、main ブランチのパイプライン設定の後のステップで必要です。
	
	`#InToolsAccount`
	`aws cloudformation deploy \`
	`--template-file pre-requisites/servicecatalogsetup.yaml \`
	`--stack-name servicecatalogsetup \`
	`--parameter-overrides TemplateBucket=<Bucketname> \`
	`--capabilities CAPABILITY_IAM CAPABILITY_NAMED_IAM --region ${DepRegion}`
	
	3. ツールアカウントのリソースを Service Catalog ポートフォリオのメインパイプラインポートフォリオにデプロイする IAM ロールへのアクセスを提供します。このポートフォリオを使用して、main ブランチを使用してアプリケーションをデプロイします。アクセス権を付与する方法の詳細については、AWS Service Catalog のドキュメントの「Granting Access to	

タスク	説明	必要なスキル
	Users」を参照してください。	

タスク	説明	必要なスキル
Lambda 関数をセットアップします。	このソリューションでは、次の Lambda 関数を使用してホットフィックスワークフローを管理します。 • `hotfix-lambda-function` は、hotfix ブランチの作成時に Service Catalog 製品のプロビジョニングを処理します。 • `hotfix-cleanup-lambda-function` は、hotfix ブランチが削除されるときの製品の終了を管理します。 • `prcreation-lambda` は、hotfix ブランチから develop および main ブランチへのプルリクエストを作成します。 hotfix ブランチが関連する EventBridge ルールによって作成または削除されたときに、Lambda 関数が Service Catalog 製品をプロビジョニングおよび終了できるようにするには、次の手順を実行します。 1. Lambda 関数の IAM ロールとアクセス許可を作成するには、次のコマンドを使	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	用して CloudFormation スタックをデプロイします。 `#InToolsAccount aws cloudformation deploy \ --template-file pre-requisites/lambdasetup.yaml \ --stack-name prsclambdasetup \ --capabilities CAPABILITY_IAM CAPABILITY_NAMED_IAM --region ${DepRegion}` 2. スタックのデプロイ後、AWS マネジメントコンソール を使用して Service Catalog ポートフォリオホットフィックスパイプラインポートフォリオへの `hotfix-lambda-execution-role` アクセスを許可します。このアクセスにより、Lambda 関数はホットフィックスブランチの Service Catalog 製品を起動または終了できるようになります。	

main ブランチのパイプラインを作成し、ワークロードアカウントにアプリケーションをデプロイする

タスク	説明	必要なスキル

main ブランチのパイプラインを設定します。	メインブランチのパイプラインを設定するには、ツールアカウントで次のコマンドを実行します。MainProductId および servicecatalogsetup のパラメータを MainProductArtifactId スタック出力の値に置き換えます。
	
	`#InToolsAccount`
	`aws servicecatalog provision-product \`
	`--product-id <MainProductId> \`
	`--provisioning-artifact-id <MainProductArtifactId> \`
	`--provisioned-product-name "${ApplicationName}-main-pipeline" \`
	`--provisioning-parameters Key=CodeCommitRepoName,Value="${ApplicationName}-repository" Key=ECRRepository,Value="${ApplicationName}-app" \`
	`--region=${DepRegion}`
		AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
main ブランチを使用してアプリケーションをデプロイします。	1. prereqs で作成された CodeCommit リポジトリのクローンを作成するには、git clone コマンドを使用します。詳細については、CodeCommit ドキュメントで説明されている「リポジトリをクローンして CodeCommit リポジトリに接続する」を参照してください。 2. リポジトリで使用可能な repotemplates ディレクトリからすべてのアプリケーションファイルをローカルリポジトリクローン (${ApplicationName}-repository) にコピーします。ToolsAccount ID を更新するには、次のファイルを変更します。各ファイルで、RegistryAccountid パラメータを見つけ、その値を ToolsAccount ID に設定します。CodeCommit リポジトリに変更をコミットし、main と develop ブランチの両方にファイルをプッシュします。 • ecs-configuration-prod.yaml • ecs-configuration-qa.yaml	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	• ecs-configuration-stage.yaml 3. アプリケーションのデプロイを確認するには、 AWS マネジメントコンソールを使用して CodePipeline の実行をモニタリングします。デプロイが完了したら、ステージ環境で Application Load Balancer FQDN を使用してアプリケーションにアクセスします。アプリケーションが想定どおりに機能することを確認します。 4. 本番環境へのデプロイを承認するには、CodePipeline コンソールを使用してアプリケーションのパイプラインを探します。`ApprovalToStart` ステージを見つけます。変更を確認し、満足できる場合は、本番デプロイを続行するための手動承認を付与します。	

hotfix-* ブランチのパイプラインを作成し、ホットフィックスをデプロイする

タスク	説明	必要なスキル
`hotfix-*` ブランチを作成し、変更をコミットします。	`hotfix-*` ブランチのパイプラインを作成し、ワークロードアカウントにホットフィッ	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	クスをデプロイするには、次の手順を実行します。 1. キーワード `hotfix` で始まる名前を使用してブランチを作成します。例えば、このパターンでは CodeCommit アプリケーションリポジトリ (`${ApplicationName}-repository`) の `hotfix-check1` ブランチを使用します。詳細については、CodeCommit ドキュメントの「AWS CodeCommit リポジトリに接続する」および「基本的な Git コマンド」を参照してください。 CodeCommit 2. Service Catalog 製品 `Hotfix CICD Pipeline` が `hotfix-check1` ブランチに対して動的に正常にプロビジョニングされていることを確認します。プロビジョニングされた製品名は、この修正ブランチ名とアプリケーションの CodeCommit リポジトリ名に基づき命名されます。 3. index.html ファイルにいくつかの小さな変更をコミットし、CodeCommit リポジトリにプッシュします。	

タスク	説明	必要なスキル
	4. ステージ環境で CodePipeline が正常に実行されたことを確認します。本番環境にデプロイするには、CodePipeline で手動承認を提供します。 5. Application Load Balancer の完全修飾ドメイン名 (FQDN) を使用して、アプリケーションのホームページに変更が表示されることを確認します。FQDN は、`inframainstack-ALBStack-*` の `Outputs` セクションで利用できます。	
`hotfix-check1` ブランチを削除する	前に作成した `hotfix-check1` ブランチを削除するには、次の手順を実行します。 1. CodeCommit アプリケーションリポジトリにある `hotfix-check1` ブランチを削除します。 2. `hotfix-check1` ブランチ用にプロビジョニングされた Service Catalog 製品が正常に終了したことを確認します。	AWS DevOps

リソースをクリーンアップする

タスク	説明	必要なスキル

デプロイされたリソースをクリーンアップします。	以前にデプロイされたリソースをクリーンアップするには、次の手順を実行します。
	1. Amazon ECS サービスをワークロードアカウントのゼロレプリカにスケールダウンするには、次のコマンドを使用します。
	`aws ecs update-service --cluster ${ApplicationName}-Cluster --service ${ApplicationName}-Service-stage --desired-count 0 --region ${DepRegion}`
	`aws ecs update-service --cluster ${ApplicationName}-Cluster --service ${ApplicationName}-Service-prod --desired-count 0 --region ${DepRegion}`
	2. `main` ブランチ用にプロビジョニングされた Service Catalog 製品を終了します。
	3. ツールアカウントの Amazon S3 バケットに作成されたオブジェクトをクリーンアップします。レジストリ自体を削除する前
		AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル

	に、Amazon ECR 内のすべての Docker イメージを削除します。
	4. Service Catalog ポートフォリオを削除する前に、Service Catalog ポートフォリオのアクセス許可セクションで IAM ロールを削除します。
	5. ツールアカウントとワークロードアカウントにデプロイされた CloudFormation スタックを削除します。
	
	`##In Tools Account##`
	`aws cloudformation delete-stack --stack-name servicecatalogsetup --region ${DepRegion}`
	`aws cloudformation delete-stack --stack-name prlambdasetup --region ${DepRegion}`
	`aws cloudformation delete-stack --stack-name prereqs --region ${DepRegion}`
	
	`##In Workload Accounts##`
	`aws cloudformation delete-stack --stack-name inframainstack --region ${DepRegion}`	

タスク	説明	必要なスキル
	詳細については、Service Catalog ドキュメントの「Deleting provisioned products」を参照してください。	

トラブルシューティング

問題	ソリューション
CodeCommit リポジトリにコミットした変更はデプロイされません。	CodeBuild ログに Docker ビルド操作のエラーがないか確認します。詳細については、「CodeBuild のドキュメント」を参照してください。
Service Catalog 製品はプロビジョニングされていません。	関連する CloudFormation スタックで失敗したイベントを確認します。詳細については、「CloudFormation のドキュメント」を参照してください。

関連リソース

- 基本的な Git コマンド
- ブランチへのプッシュとマージを制限するように IAM ポリシーを設定する
- AWS CodeCommit リポジトリに接続する
- ユーザーへのアクセス権限の付与
- Docker イメージを Amazon ECR プライベートリポジトリにプッシュする
- トラブルシューティング AWS CodeBuild
- とは AWS CodePipeline

追加情報

このパターンは、CI/CD プロセスの開発ワークフローに採用された Gitflow セットアップ環境向けに設計されています。パイプラインは、開発から始まり、品質保証 (QA)、ステージ、本番環境を通過するデプロイサイクルに従います。CI/CD セットアップには、次のように環境への昇格デプロイを含む 2 つの git ブランチが含まれています。

- `develop` ブランチは開発環境にデプロイされます。
- `main` ブランチは、QA、ステージ、本番環境にデプロイされます。

この設定では、新機能のアクティブな開発の進行中に、通常のデプロイサイクルよりも早くホットフィックスまたはセキュリティパッチを適用することが課題になります。修正プログラムやセキュリティリクエストに対処し、本番環境の適切な機能と安全性を確実に維持するには、専用のプロセスが必要です。

ただし、以下の場合は専用のデプロイプロセスを必要とせずに、使用可能な他のオプションを使用できます。

- CI/CD プロセスは、機能テストやエンドツーエンドテストなどの自動テストを備えているため、手動テストが不要になり、本番環境へのデプロイの遅延を防ぐことができます。ただし、自動テストが CI/CD プロセスに適切に統合されていない場合、本番環境に小規模の修正をプッシュすると、開発者側の作業が複雑化し、手間が増えてしまう可能性があります。これは、QA 環境で承認とサインオフを待機する新機能が存在する可能性があるためです。修正プログラムまたはセキュリティ修正プログラムを同時に本番環境にプッシュすることはできません。
- 開発チームは、新しい機能を本番環境に継続的にデプロイし、各新機能のスケジュールされたデプロイにホットフィックスまたはセキュリティパッチを統合します。つまり、本番環境への次の機能更新は、新機能の追加と、修正プログラムまたはセキュリティパッチの追加の 2 つの要素で構成されます。ただし、デプロイサイクルが連続していない場合は、QA 環境で承認を待機する複数の新機能が既に存在する可能性があります。異なるバージョンを管理し、正しい変更が再適用されるようにした場合、作業が複雑になり、エラーが発生しやすくなります。

> **Note**
>
> バージョン 2 を使用して`hotfix`ブランチに AWS CodePipeline 適切なトリガーを設定している場合は、予定外のリクエストに対応するための専用プロセスが必要です。バージョン 2 では、プッシュリクエストまたはプルリクエストのトリガーを設定できます。実行は、パイプラインの以前の状態に応じて、キューに入れられるかすぐに実行されます。ただし、専

用パイプラインでは、修正がすぐに本番環境に適用され、緊急の問題が遅滞なく解決されます。

AWS CloudFormation スタックと関連リソースの削除を自動化する

SANDEEP SINGH および James Jacob、Amazon Web Services

概要

AWS CloudFormation は、クラウド Infrastructure as Code (IaC) を管理するために広く使用されているサービスです。CloudFormation を使用する際、関連リソースはスタックと呼ばれる単一のユニットとして管理します。スタックを作成、更新、削除することで、リソースのコレクションを作成、更新、削除します。

CloudFormation スタック内のリソースが不要になる場合があります。リソースとその設定によっては、スタックとその関連リソースの削除が複雑になる場合があります。実際の実稼働システムでは、CloudFormation が上書きできない競合する条件や制限により、削除が失敗する場合や、削除に長時間を要する場合があります。すべてのリソースが効率的かつ一貫した方法で適切に削除されるように、慎重な計画と実行が必要になることがあります。このパターンでは、以下のような複雑さを伴う CloudFormation スタックの削除を管理するのに役立つフレームワークを設定する方法について説明します。

- 削除保護を持つリソース – 一部のリソースでは、削除保護が有効になっている場合があります。一般的な例としては、Amazon DynamoDB テーブルと Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットがあります。削除保護は、CloudFormation による削除などの自動削除を防止します。これらのリソースを削除する場合、手動で、またはプログラムで削除保護を上書きまたは一時的に無効にする必要があります。先に進む前に、これらのリソースを削除する意味を慎重に検討する必要があります。
- 保持ポリシーを持つリソース – AWS Key Management Service (AWS KMS) キーや Amazon S3 バケットなどの特定のリソースには、削除がリクエストされた後に保持する期間を指定する保持ポリシーがある場合があります。組織のポリシーと規制要件への準拠を維持するため、クリーンアップ戦略でこれらのポリシーを考慮する必要があります。
- VPC にアタッチされている Lambda 関数の遅延削除 – 仮想プライベートクラウド (VPC) にアタッチされている AWS Lambda 関数の削除には、プロセスに関連する相互接続された複数の依存関係に応じて、5～40 分が必要になります。スタックを削除する前に VPC から関数をデタッチすると、この遅延を 1 分未満まで短縮できます。
- CloudFormation によって直接作成されていないリソース – 特定のアプリケーション設計では、アプリケーション自体によって、またはスタックを介してプロビジョニングされたリソースによって、リソースが元の CloudFormation スタックの外部に作成される場合があります。以下に 2 つの例を示します。

- CloudFormation では、ユーザーデータスクリプトを実行する Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスをプロビジョニングする場合があります。その後、このスクリプトはアプリケーション関連のデータを保存するための AWS Systems Manager パラメータを作成する場合があります。このパラメータは CloudFormation では管理されません。
- CloudFormation では、ログを保存するための Amazon CloudWatch Logs グループを自動的に生成する Lambda 関数をプロビジョニングする場合があります。このロググループは CloudFormation では管理されません。

これらのリソースは CloudFormation によって直接管理されることはありませんが、多くの場合スタックが削除されたときにクリーンアップする必要があります。管理対象外のままにしておくと孤立状態となり、不要なリソース消費につながる可能性があります。

これらのガードレールにより作業が煩雑化する可能性はありますが、これは重要度が高く意図的な仕様です。CloudFormation がすべての制約を上書きし、リソースを無差別に削除できるようにすると、多くのシナリオで有害で予期しない結果が生じる可能性があります。ただし、環境の管理を担当する DevOps またはクラウドエンジニアは、特に開発、テスト、またはステージング環境では、これらの制約を上書きする必要がある場合があります。

ターゲットを絞ったビジネス成果

このフレームワークを実装すると、次の利点を実現できます。

- コスト管理 – エンドツーエンドのテスト環境やユーザー受け入れテスト環境など、一時的な環境を定期的に効率的にクリーンアップすることで、リソースが必要以上に長く実行されないようにします。これにより、コストを大幅に削減できます。
- セキュリティ – 古いリソースや未使用のリソースの自動クリーンアップは、攻撃対象領域を減らし、安全な AWS 環境を維持するのに役立ちます。
- 運用効率 – 定期クリーンアップと自動クリーンアップには、次の運用上の利点があります。
  - 古いロググループまたは空の Amazon S3 バケットを削除する自動スクリプトは、環境をクリーンで管理しやすいようにすることで、運用効率を向上させることができます。
  - スタックを迅速に削除して再作成すると、設計と実装のための迅速なイテレーションが可能になるため、アーキテクチャの堅牢性と回復性が向上する可能性があります。
  - 環境を定期的に削除および再構築すると、潜在的な問題を特定して修正するのに役立ちます。これにより、インフラストラクチャが現実のシナリオに耐えることができます。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブな AWS アカウント
- Python バージョン 3.6 以降がインストールされている
- AWS Command Line Interface (AWS CLI)、インストールおよび設定済み

制限事項

- 命名規則は、削除するリソースを識別するために使用されます。このパターンのサンプルコードでは、リソース名のプレフィックスが使用されますが、独自の命名規則を定義できます。この命名規則を使用しないリソースは識別されず、その後も削除されません。

アーキテクチャ

次の図は、このフレームワークがターゲット CloudFormation スタックとそれに関連付けられた追加のリソースをどのように識別するかを示しています。

この図表は、次のワークフローを示しています:

1. リソースの収集 – 自動化フレームワークでは命名規則を使用して、関連するすべての CloudFormation スタック、Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) リポジトリ、DynamoDB テーブル、Amazon S3 バケットを返します。

> **Note**
>
> このステージの関数では、切り捨てられた API 結果セットを反復するプロセスを抽象化する Boto3 の機能であるページネーターが使用されます。これにより、すべてのリソースが確実に処理されます。パフォーマンスをさらに最適化するには、サーバー側のフィルタリングを適用するか、JMESPath を使用してクライアント側のフィルタリングの実行を検討してください。

2. 前処理 – 自動化フレームワークは、CloudFormation がリソースを削除できるようにするために上書きする必要があるサービス制約を特定して対応します。例えば、DynamoDB テーブルの `DeletionProtectionEnabled` 設定を `False` に変更します。コマンドラインインターフェイスでは、リソースごとに制約を上書きするかどうか確認するプロンプトが表示されます。

3. スタックの削除 – 自動化フレームワークは CloudFormation スタックを削除します。コマンドラインインターフェイスで、スタックを削除するかどうかを確認するプロンプトが表示されます。
4. 後処理 – 自動化フレームワークが、スタックの一部として CloudFormation から直接プロビジョニングされなかった関連リソースをすべて削除します。これらのリソースタイプの例には、Systems Manager パラメータおよび CloudWatch ロググループが含まれます。個別の関数は、これらのリソースを収集し、前処理してから削除します。コマンドラインインターフェイスでは、リソースごとにリソースを削除するかどうかを確認するプロンプトが表示されます。

> **Note**
>
> このステージの関数では、切り捨てられた API 結果セットを反復するプロセスを抽象化する Boto3 の機能であるページネーターが使用されます。これにより、すべてのリソースが確実に処理されます。パフォーマンスをさらに最適化するには、サーバー側のフィルタリングを適用するか、JMESPath を使用してクライアント側のフィルタリングの実行を検討してください。

自動化とスケール

CloudFormation スタックにサンプルコードに含まれていない他のリソースが含まれている場合、またはスタックにこのパターンで対処されていない制約がある場合、ユースケースに合わせて自動化フレームワークを適応させることができます。リソースの収集、前処理、スタックの削除、後処理と同じ手法に従います。

ツール

AWS のサービス

- AWS CloudFormation は、 AWS リソースをセットアップし、迅速かつ一貫してプロビジョニングし、 AWS アカウント および 全体のライフサイクルを通じてリソースを管理するのに役立ちます AWS リージョン。
- CloudFormation コマンドラインインターフェイス (CFN-CLI) は、 AWS およびサードパーティーの拡張機能を開発およびテストし、CloudFormation で使用するために登録するのに役立つオープンソースツールです。
- AWS SDK for Python (Boto3) は、Python アプリケーション、ライブラリ、またはスクリプトを と統合するのに役立つソフトウェア開発キットです AWS のサービス。

その他のツール

- Click は、コマンドラインインターフェイスの作成に役立つ Python ツールです。
- Poetry は、Python での依存関係管理とパッケージングのためのツールです。
- Pyenv は、Python のバージョンを管理および切り替えるのに役立つツールです。
- 「Python」は汎用のコンピュータプログラミング言語です。

コードリポジトリ

このパターンのコードは、GitHub 内の「cloudformation-stack-cleanup」リポジトリで利用できます。

ベストプラクティス

- 識別しやすいようにリソースにタグを付ける – タグ付け戦略を実行して、さまざまな環境や目的で作成されたリソースを特定します。タグに基づいてリソースをフィルタリングするのに役立つため、クリーンアッププロセスを簡素化できます。
- リソースライフサイクルの設定 – 一定期間後にリソースを自動的に削除するために、リソースライフサイクルを定義します。この手法は、一時的な環境が永続的なコスト負担にならないようにするのに役立ちます。

エピック

ツールをインストールする

タスク	説明	必要なスキル
リポジトリのクローン作成	1. 仮想環境にフォルダを作成します。プロジェクト名で名前を付けます。 2. ローカルマシンでターミナルを開き、このフォルダに移動します。 3. 次のコマンドを入力して、cloudformation-stack-cleanup リポジトリをプロ	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	ジェクトディレクトリにクローンします。 `git clone https://github.com/aws-samples/cloudformation-stack-cleanup.git`	
Poetry をインストールします。	手順 (Poetry ドキュメント) に従い、ターゲット仮想環境に Poetry をインストールします。	DevOps エンジニア

依存関係をインストールします。	1. 以下のコマンドを入力して、プロジェクトディレクトリに移動します。
	
	`cd cloudformation-stack-cleanup`
	
	2. 次のコマンドを入力します。
	
	`poetry install`
	
	これにより、Boto3、click、CloudFormation CLI のソースコードなど、必要な依存関係がすべてインストールされます。
		DevOps エンジニア

(オプション) Pyenv をインストールします。	手順 (GitHub) に従って Pyenv をインストールします。	DevOps エンジニア

(オプション) フレームワークをカスタマイズする

タスク	説明	必要なスキル
ターゲットリソースを収集、前処理、削除する関数を作成します。	1. クローンしたリポジトリで、次のコマンドを入力して、cli ディレクトリに移動します。 `cd cfncli/cli` 2. cleanup_enviornment.py ファイルを開きます。 3. 変更するリソースのタイプを収集する新しい Python 関数を作成します。例については、このファイルの gather_ddb_tables 関数を参照してください。 4. ターゲットリソースのサービス制約を上書きする新しい Python 関数を作成します。例については、このファイルの remove_ddb_deletion_protection 関数を参照してください。 5. アンマネージドターゲットリソースを収集する新しい Python 関数を作成します。例については、このファイルの gather_log_groups 関数を参照してください。 6. アンマネージドターゲットリソースを削除する新しい	DevOps エンジニア、Python

タスク	説明	必要なスキル
	Python 関数を作成します。例については、このファイルの `delete_log_group` 関数を参照してください。 7. cleanup_enviornment.py ファイルを保存して閉じます。	

サンプルリソースを作成する

タスク	説明	必要なスキル
CloudFormation スタックを作成します。	1. プロジェクトディレクトリに移動します。 2. 次のコマンドを入力して、DynamoDB テーブルとセキュリティグループをプロビジョニングする CloudFormation スタックを作成します。<VPCID> の値を更新します。 `aws cloudformation create-stack \ --stack-name sampleforcleanup-Stack \ --template-body file://samples/sample-cfn-stack.yaml \ --parameters ParameterKey=VpcId,ParameterValue=<VPCID> \ --region us-east-1`	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
Systems Manager パラメータを作成します。	次のコマンドを入力し、CloudFormation を介してプロビジョニングされない Systems Manager パラメータを作成します。 `aws ssm put-parameter \ --name "/samplef orcleanup/database/ password" \ --value "your_db_ password" \ --type "SecureString" \ --description "Database password for my app" \ --tier "Standard" \ --region "us-east-1"`	AWS DevOps
Amazon S3 バケットを作成する。	次のコマンドを入力し、CloudFormation を介してプロビジョニングされない Amazon S3 バケットを作成します。 `aws s3api create-bucket \ --bucket samplesor cleanup-unmanagedb ucket-<UniqueIdent ifier> \ --region us-east-1 \ --create-bucket-co nfiguration LocationC onstraint=us-east-1`	AWS DevOps

サンプルリソースを削除する

タスク	説明	必要なスキル
CloudFormation スタックを削除します。	1. 次のコマンドを入力し、作成したサンプルの CloudFormation スタック、Systems Manager パラメータ、および Amazon S3 バケットを削除します。 `cfncli --region us-east-1 \ dev cleanup-env \ --prefix-list sampleforcleanup` 2. プロンプトが表示されたら、Y を入力して続行します。	AWS DevOps
リソースの削除を検証します。	出力で、すべてのサンプルリソースが削除されていることを確認します。出力例については、このパターンの追加リソースのセクションを参照してください。	AWS DevOps

関連リソース

- スタックを削除する (CloudFormation ドキュメント)
- CloudFormation のトラブルシューティング (CloudFormation ドキュメント)
- Lambda 関数に Amazon VPC 内のリソースへのアクセスを許可する (Lambda ドキュメント)
- DELETE_FAILED ステータスのままになっている AWS CloudFormation スタックを削除するにはどうすればよいですか? (AWS ナレッジセンター)

追加情報

以下は、cfncli コマンドからの出力例です。

```
cfncli --region aus-east-1  dev cleanup-env --prefix-list sampleforcleanup


https://sts.us-east-1.amazonaws.com
Cleaning up: ['sampleforcleanup'] in xxxxxxxxxx:us-east-1
Do you want to proceed? [Y/n]: Y
No S3 buckets
No ECR repositories
No Lambda functions in VPC
The following DynamoDB tables will have their deletion protection removed:
sampleforcleanup-MyDynamoDBTable
Do you want to proceed with removing deletion protection from these tables? [Y/n]: Y
Deletion protection disabled for DynamoDB table 'sampleforcleanup-MyDynamoDBTable'.
The following CloudFormation stacks will be deleted:
sampleforcleanup-Stack
Do you want to proceed with deleting these CloudFormation stacks? [Y/n]: Y
Initiated deletion of CloudFormation stack: `sampleforcleanup-Stack`
Waiting for stack `sampleforcleanup-Stack` to be deleted...
CloudFormation stack `sampleforcleanup-Stack` deleted successfully.
The following ssm_params will be deleted:
/sampleforcleanup/database/password
Do you want to proceed with deleting these ssm_params? [Y/n]: Y
Deleted SSM Parameter: /sampleforcleanup/database/password
Cleaned up: ['sampleforcleanup']
```

Terraform を使用して Amazon Managed Grafana での Amazon MWAA カスタムメトリクスの取り込みと視覚化を自動化する

Faisal Abdullah、Satya Vajrapu (Amazon Web Services)

概要

このパターンでは、Amazon Managed Grafana を使用して、Amazon Managed Workflows for Apache Airflow (Amazon MWAA) によって取り込まれるカスタムメトリクスを作成およびモニタリングする方法を説明します。Amazon MWAA はワークフローのオーケストレーターとして機能し、Python でスクリプト化された有向非巡回グラフ (DAG) を使用します。このパターンは、過去 1 時間以内に実行 DAG の合計数、1 時間あたりの合格および不合格の DAG の数、これらのプロセスの平均期間など、カスタムメトリクスのモニタリングに焦点を当てています。この分析は、Amazon Managed Grafana を Amazon MWAA と統合して、この環境内のワークフローのオーケストレーションに関する包括的なモニタリングとインサイトを実現する方法を示しています。

前提条件と制限

前提条件

- 以下を作成および管理するために必要なユーザーアクセス許可 AWS アカウント を持つアクティブな AWS のサービス。
  - AWS Identity and Access Management (IAM) ロールとポリシー
  - AWS Lambda
  - Amazon Managed Grafana
  - Amazon Managed Workflows for Apache Airflow (Amazon MWAA)
  - Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
  - Amazon Timestream
- ローカルマシンまたは AWS CloudShell のターミナルであるシェル環境へのアクセス。
- Git がインストールされ、最新バージョンの AWS Command Line Interface (AWS CLI) がインストールされ、設定されているシェル環境。詳細については、 AWS CLI ドキュメントの「 の最新バージョンのインストールまたは更新 AWS CLI」を参照してください。
- Terraform `required_version = ">= 1.6.1, < 2.0.0"` バージョンがインストール済み。tfswitch を使用して、Terraform の異なるバージョンを切り替えることができます。
- AWS IAM アイデンティティセンター 用に で設定された ID ソース AWS アカウント。詳細については、IAM Identity Center ドキュメントの「Confirm your identity sources in IAM Identity

Center」を参照してください。デフォルト IAM アイデンティティセンターディレクトリ、Active Directory、または Okta などの外部 ID プロバイダー (IdP) から選択できます。詳細については、「関連リソース」を参照してください。

制限事項

- 一部の AWS のサービス は では使用できません AWS リージョン。利用可能なリージョンについては、「AWS のサービス (リージョン別)」を参照してください。特定のエンドポイントについては、「Service endpoints and quotas」で、サービスのリンクを選択してご確認ください。

製品バージョン

- Terraform `required_version = ">= 1.6.1, < 2.0.0"`
- Amazon Managed Grafana バージョン 9.4 以降。このパターンはバージョン 9.4 でテストされました。

アーキテクチャ

次のアーキテクチャ図は、ソリューション AWS のサービス で使用される を示しています。

前の図は、次のワークフローを段階的に示しています。

1. Amazon MWAA 内のカスタムメトリクスは、環境内で実行されている DAG から生成されます。メトリクスは、CSV ファイル形式で Amazon S3 バケットにアップロードされます。次の DAG は、Amazon MWAA のデータベースクエリ機能を使用します。
   - `run-example-dag` – この DAG には、1 つ以上のタスクを定義するサンプル Python コードが含まれています。7 分ごとに実行され、日付が出力されます。日付の表示後、DAG には、特定の期間の実行をスリープまたは一時停止するタスクが含まれます。
   - `other-sample-dag` – この DAG は 10 分ごとに実行され、日付を出力します。日付の表示後、DAG には、特定の期間の実行をスリープまたは一時停止するタスクが含まれます。
   - `data-extract` – この DAG は 1 時間ごとに実行され、Amazon MWAA データベースをクエリしてメトリクスを収集します。メトリクスが収集されると、この DAG はそれらを Amazon S3 バケットに書き込み、さらに処理と分析を行います。
2. データ処理を効率化するため、Lambda 関数は Amazon S3 イベントによってトリガーされたときに実行されるため、Timestream へのメトリクスのロードが容易になります。

3. Timestream は Amazon Managed Grafana 内のデータソースとして統合されており、Amazon MWAA のすべてのカスタムメトリクスが保存されます。
4. ユーザーはデータをクエリし、カスタムダッシュボードを構築することで、主要なパフォーマンス指標を視覚化し、Amazon MWAA 内のワークフローのオーケストレーションに関するインサイトを得ることができます。

ツール

AWS のサービス

- AWS IAM アイデンティティセンター を使用すると、すべての AWS アカウント およびクラウドアプリケーションへのシングルサインオン (SSO) アクセスを一元管理できます。
- AWS Lambda は、サーバーのプロビジョニングや管理を行うことなくコードを実行できるコンピューティングサービスです。必要に応じてコードを実行し、自動的にスケーリングするため、課金は実際に使用したコンピューティング時間に対してのみ発生します。このパターンでは、 は Amazon S3 イベントに応答して Python コード AWS Lambda を実行し、コンピューティングリソースを自動的に管理します。
- Amazon Managed Grafana は、フルマネージド型データ可視化サービスであり、メトリクス、ログ、トレースを照会、関連付け、視覚化できます。このパターンでは、Amazon Managed Grafana を使用し、メトリクスの視覚化とアラートのためのダッシュボードを作成します。
- Amazon Managed Workflows for Apache Airflow (Amazon MWAA) は、Apache Airflow 用のマネージドオーケストレーションサービスで、クラウド上でデータパイプラインを大規模に設定、運用するために使用できます。Apache Airflow は、ワークフローと呼ばれる一連のプロセスとタスクをプログラムで作成、スケジュール、監視するために使用されるオープンソースのツールです。このパターンでは、サンプル DAG とメトリクスエクストラクタ DAG が Amazon MWAA にデプロイされます。
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、あらゆる量のデータを保存、保護、取得できるクラウドベースのオブジェクトストレージサービスです。このパターンでは、Amazon S3 を使用して DAG、スクリプト、カスタムメトリクスを CSV 形式で保存します。
- Amazon Timestream for LiveAnalytics は、高速でスケーラブルなフルマネージド型の専用時系列データベースで、1 日あたり何兆もの時系列データポイントの保存と分析を容易にします。また、LiveAnalytics の Timestream は、データ収集、視覚化、機械学習に一般的に使用されるサービスと統合されます。このパターンでは、生成された Amazon MWAA カスタムメトリクスを取り込むために使用されます。

その他のツール

- HashiCorp Terraform は、コードを使用してクラウドインフラストラクチャとリソースを割り当てて管理するのに役立つ Infrastructure as Code (IaC) ツールです。このパターンでは、Terraform モジュールを使用して AWSでのインフラストラクチャのプロビジョニングを自動化します。

コードリポジトリ

このパターンのコードは、GitHub の visualize-amazon-mwaa-custom-metrics-grafana リポジトリで入手できます。`stacks/Infra` フォルダには以下が含まれています。

- すべての AWS リソースの Terraform 設定ファイル
- `grafana` フォルダ内の Grafana ダッシュボード .json ファイル
- `mwaa/dags` フォルダ内の Amazon Managed Workflows for Apache Airflow DAG
- .csv ファイルを解析し、メトリクスを `src` フォルダの Timestream データベースに保存するための Lambda コード
- `templates` フォルダ内の IAM ポリシー .json ファイル

ベストプラクティス

Terraform は、実際のリソースを設定にマッピングできるよう、マネージドインフラストラクチャと設定に関する状態を保存する必要があります。デフォルトでは、Terraform は `terraform.tfstate` という名前のファイルに状態をローカルに保存します。インフラストラクチャの現在の状態が維持されるため、Terraform 状態ファイルの安全性と整合性を確保することが重要です。詳細については、Terraform ドキュメントの「Remote State」を参照してください。

エピック

Terraform を使用してインフラストラクチャをデプロイする

タスク	説明	必要なスキル
インフラストラクチャを準備します。	ソリューションインフラストラクチャをデプロイするには、次を実行します。 1. ローカルコンピュータで、 または を使用して、ター	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル

	ミナルまたはコマンドプロンプトを開きます AWS CloudShell。
	2. リポジトリのクローンを作成するディレクトリに移動します。
	3. リポジトリのクローンを作成するには、次のコマンドを実行します。
	`git clone https://github.com/aws-samples/visualize-amazon-mwaa-custom-metrics-grafana`
	4. クローン作成プロセスが完了したら、次のコマンドを実行し、クローンされたリポジトリディレクトリに移動します。
	`cd visualize-amazon-mwaa-custom-metrics-grafana/stacks/infra`
	5. 必要なプロバイダーをダウンロードして初期化するには、次のコマンドを実行します。
	`terraform init`
	6. Terraform が作成するすべてのリソースの包括的なビューを取得するには、次のコマンドを実行します。	

タスク	説明	必要なスキル

	`terraform plan`
	
	Terraform は次のリソースをプロビジョニングします。
	• Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) と関連するネットワークコンポーネント
	• Amazon S3 のリソース
	• AWS Lambda 関数
	• Amazon Managed Grafana リソース (ワークスペース、ダッシュボード、データソース)
	• サポートする IAM リソース (ロールとポリシー)
	7. プラン出力から AWS リソースを作成するには、次のコマンドを実行します。
	
	`terraform apply -auto-approve`
	
	インフラストラクチャのプロビジョニングは約 20 分で完了します。
	8. Terraform ファイルで定義された設定に従って指定された AWS リソースを作成するには、次のコマンドを実行します。	

タスク	説明	必要なスキル
	`terraform apply`	

デプロイされたインフラストラクチャリソースを検証する

タスク	説明	必要なスキル
Amazon MWAA 環境を検証する	Amazon MWAA 環境を検証するには、次を実行します。 1. にサインインし AWS マネジメントコンソール、Amazon MWAA ダッシュボードコンソールに移動し、Open Airflow UI を選択します。 2. Active ステータスの次の 3 つの DAG が表示されます。 • data-extract • run-example-dag • other-sample-dag 3. DAG がアクティブでない場合は、DAG 名の横にあるトグルスイッチを有効にすることでアクティブにできます。	AWS DevOps、データエンジニア
DAG スケジュールを確認します。	各 DAG スケジュールを表示するには、Airflow UI の [Schedule]タブに移動します。	データエンジニア、AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	以下の各 DAG には、Amazon MWAA 環境で実行され、カスタムメトリクスを生成する事前設定されたスケジュールがあります。 • run-example-dag – 7 分ごとに実行されます • other-sample-dag – 10 分ごとに実行されます • data-extract – 1 時間ごとに実行されます 各 DAG が正常に実行されたことを Runs 列で確認することもできます。	

Amazon Managed Grafana 環境を設定する

タスク	説明	必要なスキル
Amazon Managed Grafana ワークスペースへのアクセスを設定します。	Terraform スクリプトが、必要な Amazon Managed Grafana ワークスペース、ダッシュボード、メトリクスページを作成しました。アクセスを表示できるように設定するには、以下を実行します。 1. Amazon Managed Grafana コンソールを開きます。 2. [ワークスペース] でワークスペース `grafana-ws-dev` を選択し、下のペイン	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	の [認証] タブに移動します。 3. [新しいユーザーまたはグループの割り当て] ボタンを選択します。 4. [グループ] タブにグループを追加するか、[ユーザー] タブにユーザーを追加し、[Assign user and groups] ボタンを選択します。 5. ユーザー (またはグループ) を追加したら、このユーザー (またはグループ) を管理者にします。[割り当てられたユーザーグループ] タブの [Assigned users or group] からユーザーを選択し、ドロップダウンメニューから [管理者を作る] を選択します。詳細については、Amazon Managed Grafana ドキュメントの「Amazon Managed Grafana ワークスペース AWS IAM アイデンティティセンター で使用する」を参照してください。 6. [ワークスペース] に移動し、[Grafana ワークスペース URL] を選択します。管理者として Amazon Managed Grafana にサインインするには、「サインイ	

タスク	説明	必要なスキル
	ン AWS IAM アイデンティティセンター」を選択します。	

タスク	説明	必要なスキル
Amazon Timestream プラグインをインストールします。	Amazon MWAA カスタムメトリクスは、Timestream データベースにロードされます。Timestream プラグインを使用し、Amazon Managed Grafana ダッシュボードでメトリクスを視覚化します。 Timestream プラグインをインストールするには、次を実行します。 1. Amazon Managed Grafana コンソールで、左側のナビゲーションペインのメニューを展開し、[Administration, Plugins] に移動します。 2. Amazon Timestream プラグインの最新バージョンを検索してインストールします。 3. プラグインをインストールしたら、[管理]、[データソース] に移動して Timestream データソースを確認します。データソースが表示されない場合は、ページを更新します。 詳細については、Amazon Managed Grafana ドキュメントの「Extend your workspace	AWS DevOps、DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	with plugins」を参照してください。	

Amazon Managed Grafana ダッシュボードでカスタムメトリクスを視覚化する

タスク	説明	必要なスキル
Amazon Managed Grafana ダッシュボードを表示します。	Amazon Managed Grafana ワークスペースに取り込まれたメトリクスを表示するには次の手順を実行します。 1. Amazon Managed Grafana コンソールで、左側のナビゲーションペインの [ダッシュボード] を選択します。 2. メトリクスを表示するには、[MWAA events dashboards] を選択し、[mwaa_metrics] を選択します。 ダッシュボードのメトリクスページには、次の情報が表示されます。 • 過去 1 時間の合計 DAG 実行数 • 過去 1 時間以内に成功、失敗、実行中の DAG 実行の合計数	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	• すべての DAG 実行、成功した DAG 実行、失敗した DAG 実行の平均期間	
Amazon Managed Grafana ダッシュボードをカスタマイズします。	今後の機能強化のためにダッシュボードをカスタマイズするには、次を実行します。 1. Amazon Managed Grafana ダッシュボードの `mwaa_metrics` ページで、ダッシュボード設定アイコンを選択します。 2. ダッシュボードを定義するデータ構造を表示するには、[JSON model] を選択します。ダッシュボードをカスタマイズするには、この JSON モデルをコンソールで直接編集します。 または、このダッシュボードのソースコードは、GitHub リポジトリの `stacks/infra/grafana` フォルダの `dashboard.json` ファイルで使用できます。	AWS DevOps

AWS リソースをクリーンアップする

タスク	説明	必要なスキル
Amazon MWAA DAG の実行を一時停止します。	DAG 実行を一時停止するには、次を実行します。	AWS DevOps、データエンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	1. Amazon MWAA コンソールで、[Airflow 環境] に移動し、[Airflow UI を開く] を選択します。 2. DAG を一時停止するには、各 DAG の横にあるトグルスイッチを使用します。 3. [Airflow UI] ページを更新し、[一時停止] セクションに 3 つの DAG を一覧表示します。	
Amazon S3 バケットのオブジェクトを削除します。	Amazon S3 バケットの mwaa-events-bucket-* および mwaa-metrics-bucket-* を削除するには、Amazon S3 ドキュメントの「汎用バケットの削除」で Amazon S3 コンソールを使用する手順に従ってください。	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
Terraform によって作成されたリソースを破棄します。	Terraform によって作成されたリソースと関連するローカル Terraform 状態ファイルを破棄するには、次の手順を実行します。 1. (オプション) リソースを削除する前に Terraform が行う変更をプレビューできます。プランを生成するには、次のコマンドを実行します。 `terraform plan -destroy` コマンド出力は、destroyコマンドが以前に作成されたすべての AWS リソースを削除することを示しています。 2. `terraform destroy -auto-approve` このコマンドは、インフラストラクチャを破棄するのに約 20 分かかります。 **Note** Terraform によって管理されるすべてのリソースを破棄するには、次のコマンドを実行します。:	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル

	`-auto-approve` タグは、ユーザーの確認があるまでリソースの破棄の開始を待機しません。
	3. ローカル Terraform 状態ファイルを削除するには次のコマンドを実行します。
	`rm .terraform.lock.hcl`
	`rm -rf .terraform`
	`rm terraform.tfstate*`	

トラブルシューティング

問題	ソリューション
`null_resource.plugin_mgmt (local-exec): aws: error: argument operation: Invalid choice, valid choices are:`	AWS CLI を最新バージョンにアップグレードします。
データソースのロードエラー: `Fetch error: 404 Not Found Instantiating…`	エラーは断続的です。数分待ってからデータソースを更新して、リストされた Timestream データソースを表示します。

関連リソース

AWS ドキュメント

- ダッシュボードと可視化のための Amazon Managed Grafana

- Okta を使用するように Amazon Managed Grafana を設定する
- Amazon Managed Grafana ワークスペース AWS IAM アイデンティティセンター で を使用する
- Amazon MWAA での DAGs の使用

AWS ビデオ

- 次のビデオに示されているように、認証用に Amazon Managed Grafana で IAM Identity Center を設定します。

https://www.youtube-nocookie.com/embed/XX2Xcz-Ps9U?controls=0

- IAM Identity Center が利用できない場合は、次の動画に示されているように、Okta などの外部 ID プロバイダー (IdP) を使用して Amazon Managed Grafana 認証を統合することもできます。

https://www.youtube-nocookie.com/embed/Z4JHxl2xpOg?controls=0

追加情報

Amazon MWAA 環境の包括的なモニタリングおよびアラートソリューションを作成し、事前対応型の管理と潜在的な問題や異常への迅速な対応を可能にします。Amazon Managed Grafana には次の機能が含まれています。

アラート – 事前定義されたしきい値または条件に基づいて、Amazon Managed Grafana にアラートを設定できます。特定のメトリクスが指定されたしきい値を上回ったり下回ったりした場合に、関連するステークホルダーに警告する E メール通知を設定します。詳細については、Amazon Managed Grafana ドキュメントの「Grafana alerting」を参照してください。

統合 – Amazon Managed Grafana を OpsGenie、PagerDuty、Slack などのさまざまなサードパーティーツールと統合し、通知機能を強化できます。例えば、Amazon Managed Grafana で生成されたアラートに基づいて、ウェブフックを設定したり API と統合したりして、これらのプラットフォームでインシデントや通知をトリガーしたりできます。さらに、このパターンは AWS リソースを作成するための GitHub リポジトリを提供します。このコードをインフラストラクチャのデプロイワークフローとさらに統合できます。

AWS CodePipeline および AWS CodeBuild を使用して、スタックセットデプロイを自動化

Thiyagarajan Mani、Mihir Borkar、Raghu Gowda (Amazon Web Services)

概要

継続的統合と継続的デリバリ (CI/CD) のプロセスでは、既存のすべてのAWSアカウントと、AWS Organizationsで組織に追加する新しいアカウントにアプリケーションを自動的にデプロイする場合があります。この要件に対応する CI/CD ソリューションを設計する場合、AWS CloudFormation の委任スタックセット管理者 キャパシティが役立ちます。管理アカウントへのアクセスを制限することでセキュリティレイヤーを実現できるためです。ただし、AWS CodePipeline はサービス管理型のアクセス権限モデルを使用して、アプリケーションを複数のアカウントとリージョンにデプロイします。AWS CodePipeline に委任スタックセット管理者機能が適用されないため、 AWS Organizations 管理アカウントを使用して、スタックセットでデプロイします。

このパターンでは、この制限を回避する方法を示しています。このパターンでは、AWS CodeBuild とカスタムスクリプトを使用して、AWS CodePipeline 付けのスタックセットのデプロイを自動化します。以下のアプリケーションデプロイアクティビティを自動化します。

- アプリケーションをスタックセットとして既存の組織単位 (OU) にデプロイ
- アプリケーションのデプロイをその他の OU やリージョンにまで拡張
- デプロイされたアプリケーションをすべてまたは特定の OU またはリージョンから削除

前提条件と制限事項

前提条件

このパターンのステップに従う前に、

- AWS Organizations の管理アカウントで組織を作成します。手順については、AWS Organizations ドキュメントを参照してください。
- AWS Organizations と CloudFormation 間の信頼できるアクセスを有効にして、サービス管理の権限を使用します。手順について、CloudFormation ドキュメントのAWS Organizations との信頼できるアクセスを有効にする を参照してください。

機能制限

このパターンで提供されるコードには以下の制限があります。

- 1 つのアプリケーションにデプロイする CloudFormation テンプレートは 1 つだけです。複数のテンプレートのデプロイが現在サポートされていません。
- 現在の実装をカスタマイズするには、DevOpsの専門知識が必要です。
- このパターンでは AWS キー管理システム (AWS KMS) キーは使用されません。ただし、このパターンに含まれている CloudFormation テンプレートを再設定することで、この機能を有効にできます。

アーキテクチャ

この CI/CD デプロイパイプラインのアーキテクチャは、以下を処理します。

- スタックセットデプロイの責任を、アプリケーションデプロイのスタックセット管理者として専用 CI/CD アカウントに委任することで、管理アカウントへの直接アクセスを制限します。
- サービス管理型の権限モデルを使用して、OU に新しいアカウントが作成されマッピングされるたびに、アプリケーションを自動的にデプロイします。
- 環境レベルですべてのアカウントでアプリケーションバージョンの一貫性を確保します。
- リポジトリレベルとパイプラインレベルで複数の承認ステージを使用して、デプロイされたアプリケーションのセキュリティとガバナンスをさらに強化します。
- CodeBuild のカスタムビルドのデプロイスクリプトを使用して、スタックセットとスタックインスタンスを自動的にデプロイまたは削除することで、CodePipeline の現在の制限を克服します。カスタムスクリプトによって実装される API 呼び出しのフロー制御と階層の図について、追加情報セクションを参照してください。
- 開発環境、テスト環境、本番環境用に個別のスタックセットを作成します。さらに、各段階で複数の OU とリージョンを組み合わせたスタックセットを作成できます。たとえば、開発デプロイメント段階でサンドボックスと開発 OU を組み合わせることができます。
- アカウントのサブセットや OU リストへのアプリケーションのデプロイや除外が適用されます。

自動化とスケール

このパターンで提供されるコードを使用して、AWS CodeCommit リポジトリとアプリケーション用のコードパイプラインを作成できます。その後、これらをスタックセットとして OU レベルで複数のアカウントにデプロイできます。このコードでは、承認者に通知する Amazon Simple Notification

Service (Amazon SNS) トピック、必要な AWS Identity and Access Management (IAM) ロール、管理アカウントに適用するサービスコントロールポリシー (SCP) などのコンポーネントも自動化されます。

ツール

AWS サービス

- AWS CloudFormation を使用すると、AWS リソースをセットアップし、迅速かつ一貫したプロビジョニングを行い、AWS アカウントとリージョン全体でライフサイクル全体にわたってリソースを管理できます。
- AWS CodeBuild は完全マネージド型の構築サービスです。ソースコードのコンパイル、ユニットテストの実行、すぐにデプロイできるアーティファクトの生成を行います。
- AWS CodeCommit は、独自のソースコントロールシステムを管理しなくても、Git リポジトリを非公開で保存および管理できるバージョン管理サービスです。
- AWS CodeDeploy は、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) またはオンプレミスインスタンス、AWS Lambda 関数、または Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) サービスへのデプロイを自動化します。
- AWS CodePipeline は、ソフトウェアリリースのさまざまな段階を迅速にモデル化および設定し、ソフトウェアの変更を継続的にリリースするために必要なステップを自動化するのに役立ちます。
- AWS Organizations は、作成して一元管理している複数の AWS アカウントを組織に統合するためのアカウント管理サービスです。
- 「Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)」は、ウェブサーバーやメールアドレスなど、パブリッシャーとクライアント間のメッセージの交換を調整および管理するのに役立ちます。

コードリポジトリ

このパターンのコードは、GitHub 内の「自動コードパイプラインスタックセットデプロイ」リポジトリで利用できます。フォルダ構造やその他の詳細については、リポジトリの readme ファイルを参照してください。

ベストプラクティス

このパターンでは、OU レベルでアプリケーションをデプロイしている間、管理アカウントへの直接アクセスが制限されます。パイプラインとリポジトリのプロセスに複数の承認ステージを追加することで、このアプローチを使用してデプロイするアプリケーションとコンポーネントのセキュリティとガバナンスを強化できます。

エピック

AWS Organizations アカウントを設定

タスク	説明	必要なスキル
管理アカウントですべての特徴量を有効にします。	AWS Organizations ドキュメント の指示に従って、組織の管理アカウントのすべての機能を有効にします。	AWS 管理者、プラットフォーム管理者
CI/CD アカウントを作成します。	AWS Organizations では、組織内で専用の CI/CD アカウントを作成し、そのアカウントへのアクセスを所有および管理するチームを割り当てます。	AWS 管理者
委任管理者を追加する	管理アカウントに、前のステップで作成した CI/CD アカウントを委任スタックセット管理者として登録します。手順については、AWS CloudFormation のドキュメント を参照してください。	AWS 管理者、プラットフォーム管理者

アプリケーションリポジトリと CI/CD パイプラインを作成

タスク	説明	必要なスキル
コードリポジトリを複製します。	1. このパターンで提供されるコードリポジトリをコンピューターに複製します。 `git clone https://github.com/aws-samples/automated-code`	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	-pipeline-stackset-deployment.git 2. readme ファイル をレビューして、ディレクトリー構造やその他の詳細を理解します。	

タスク	説明	必要なスキル
SNS トピックを作成します。	GitHub リポジトリに用意されている `sns-template.yaml` テンプレートを使用して SNS トピックを作成し、承認リクエストのサブスクリプションを設定できます。 1. AWS コンソールで、CI/CD アカウントにサインインします。 2. CloudFormation コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudformation/) を開きます。 3. 新しいリソースを使用して、スタックを作成します (標準)。 4. [テンプレートを指定] では、[テンプレートファイルをアップロード]、[ファイルを選択] の順に選択し、クローンした GitHub リポジトリの `templates` フォルダから `sns-template.yaml` ファイルを選択します。次へ をクリックします。 5. わかりやすいアプリケーションスタック名を提供します。 6. リソースのプレフィックスを指定します。	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	7. 次へ 、次へ、送信を選択します。 8. スタックが正常に作成されたら、出力タブを選択し、プルリクエスト、テスト環境、および本番環境の SNS トピックの Amazon リソースネーム (ARN) を書き留めます。この情報は次のステップで使用します。	

タスク	説明	必要なスキル
CI/CD コンポーネントの IAM ロールを作成します。	GitHub リポジトリに用意されている `cicd-role-template.yaml` テンプレートを使用して、CI/CD コンポーネントに必要な IAM ロールとポリシーを作成できます。 1. AWS コンソールで、CI/CD アカウントにサインインします。 2. CloudFormation コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudformation/) を開きます。 3. 新しいリソースを使用して、スタックを作成します (標準)。 4. [テンプレートを指定] では、[テンプレートファイルをアップロード]、[ファイルを選択] の順に選択し、クローンした GitHub リポジトリの `templates` フォルダから `cicd-role-template.yaml` ファイルを選択します。次へ をクリックします。 5. わかりやすいアプリケーションスタック名を指定します。 6. パラメータで以下の値を使用します。	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	• アクセス許可の境界として使用するポリシーを選択します。この ARN は、IAM コンソールのアクセス権限境界ポリシーのポリシー詳細セクションから取得できます。 • 以前にメモした SNS 本稼働の承認トピックの ARN。 • 以前にメモした テスト承認トピックの ARN。 • テンプレートによって作成されたリソース 7. 次へ 、次へ、送信を選択します。 8. スタックが正常に作成された後、出力タブを選択し、作成された IAM ロールの ARN を書き留めます。この情報は次のステップで使用します。	

タスク	説明	必要なスキル
アプリケーションの CodeCommit リポジトリとコードパイプラインを作成します。	GitHub リポジトリに提供されている `cicd-pipeline-template.yaml` テンプレートを使用して、アプリケーションの CodeCommit リポジトリとコードパイプラインを作成できます。 1. AWS コンソールで、CI/CD アカウントにサインインします。 2. CloudFormation コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudformation/) を開きます。 3. 新しいリソースを使用して、スタックを作成します (標準)。 4. [テンプレートを指定] では、[テンプレートファイルをアップロード]、[ファイルを選択] の順に選択し、クローンした GitHub リポジトリの `templates` フォルダから `cicd-pipeline-template.yaml` ファイルを選択します。次へ をクリックします。 5. わかりやすいアプリケーションスタック名を指定します。 6. パラメータで以下の値を使用します。	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	• AppRepositoryName — アプリケーション用に作成される CodeCommit リポジトリの名前。 • AppRepositoryDescription — アプリケーション用に作成される CodeCommit リポジトリの簡単な説明。 • ApplicationName – アプリケーションの名前を指定します。この文字列は、CodeCommit リポジトリの名前と CI/CD パイプラインのプレフィックスとして使用されます。 • CloudWatchEventRoleARN — 前のタスクの CloudWatch イベントロールの ARN。 • CodeBuildProjectRoleARN — 前のタスクの CodeBuild プロジェクトロールの ARN。 • CodePipelineRoleARN — 前のタスクの CodePipeline ロールの ARN。 • DeploymentConfigBucket — デプロイ設定ファイルとスクリプト.zip ファイルが保存される Amazon Simple Simple Storage	

タスク	説明	必要なスキル
	Service (Amazon S3) バケット名。 • DeploymentConfigKey — パスと.zip ファイル名 (Amazon S3 キー)。 • PRApprovalSNSARN — プルリクエスト通知の SNS トピックの ARN。 • ProdApprovalSNSARN — プロダクション承認用の SNS トピックの ARN。 • TESTApprovalSNSARN — テスト承認用の SNS トピックの ARN。 • TemplateBucket — CI/CD パイプライン作成テンプレートが保存される CI/CD アカウントの S3 バケットの名前。 7. 次へ 、次へ、送信を選択します。 8. スタックが正常に完了するとき、指定された名前とデフォルトのディレクトリ構造、デプロイ設定ファイル、スクリプト、およびリポジトリのコードパイプラインを持つ CodeCommit リポジトリが作成されます。	

スタックセットをデプロイします。

タスク	説明	必要なスキル

アプリケーションリポジトリをクローニングします。	以前に使用した CI/CD パイプラインテンプレートは、サンプルアプリケーションリポジトリとコードパイプラインを作成します。リポジトリを複製して検証するには：
	1. ソースアカウントにサインインします。
	2. 前のエピックで作成したアプリケーションリポジトリと CI/CD パイプラインを探します。
	3. リポジトリの URL をコピーし、git clone コマンドを使用してローカルマシン上のリポジトリを複製します。
	4. ディレクトリ構造とファイルが以下のとおりであることを確認します。
	`root`
	`|- deploy_configs`
	`|  |- deployment_config.json`
	`|- parameters`
	`|  |- template-parameter-dev.json`
	`|  |- template-parameter-test.json`
	`|  |- template-parameter-prod.json`
	`|- templates`
		アプリ開発者、データエンジニア

タスク	説明	必要なスキル

	<pre>| |- template.yml
	|- buildspec.yml</pre>
	deploy_configs フォルダにデプロイ設定ファイルが含まれ、templates と parameters フォルダに独自の CloudFormation テンプレートとパラメータファイルに置き換えるデフォルトファイルが含まれます。
	
	Important
	フォルダ構造をカスタマイズしてはなりません。
	
	5. フィーチャーブランチを作成します。	

タスク	説明	必要なスキル
アプリケーションアーティファクトの追加。	CloudFormation テンプレートを使用してアプリケーションリポジトリを更新します。 **Note** このソリューションでは、単一の CloudFormation テンプレートのデプロイのみが適用されます。 1. アプリケーションコードの変更をデプロイするための CloudFormation テンプレートを作成し、`<application-name>.yaml` という名前を付けます。 2. アプリケーションリポジトリの `templates` フォルダにある `template.yml` ファイルを、ステップ 1 で作成した CloudFormation テンプレートに置き換えます。 3. 環境 (開発、テスト、実稼働) ごとにパラメータファイルを準備します。 4. パラメータファイルには `<cloudformation-template-name>-parameter-<environment-`	アプリ開発者、データエンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	name>.json 形式を使用して名前を付けます。 5. parameters フォルダのデフォルトのパラメーターファイルを、ステップ 4 で作成したファイルに置き換えます。	

タスク	説明	必要なスキル

デプロイ設定ファイルを更新します。	ファイルを更新します。
	1. アプリケーションリポジトリで、deploy_configs フォルダに移動します。
	2. deployment_config.json ファイルを開きます。
	
	{
	"deployment_action": "<deploy/delete>",
	"stack_set_name": "<stack set name>",
	"stack_set_desciption": "<stack set description>",
	"deployment_targets": {
	"dev": {
	"org_units": ["list of OUs"],
	"regions": ["list of regions"],
	"filter_accounts": ["list of accounts"],
	"filter_type":
		アプリ開発者、データエンジニア

タスク	説明	必要なスキル

	<pre>"<DIFFERENCE/INTERSECTION/UNION>"
	
	},
	
	"test": {
	
	"org_units": ["list of OUs"],
	
	"regions": ["list of regions"],
	
	"filter_accounts": ["list of accounts"],
	
	"filter_type": "<DIFFERENCE/INTERSECTION/UNION>"
	
	},
	
	"prod": {
	
	"org_units": ["list of OUs"],
	
	"regions": ["list of regions"],
	
	"filter_accounts": ["list of accounts"],</pre>	

タスク	説明	必要なスキル
	"filter_type": "<DIFFERENCE/INTERSECTION/UNION>" } }, "cft_capabilities": ["CAPABILITY_IAM", "CAPABILITY_NAMED_IAM"], "auto_deployement": "<True/False>", "retain_stacks_on_account_removal": "<True/False>", "region_deployment_concurrency": "<SEQUENTIAL/PARALLEL>" } 3. デプロイアクション、スタックセット名、スタックセットの説明、およびデプロイターゲットの値を更新します。 たとえば、deployment_action を delete に設定すると、スタックセット全体と関連するスタックインスタンスを削除できます。新しいスタックセットを作成したり、既存のス	

タスク	説明	必要なスキル
	タックセットを更新したり、その他の OU やリージョンのスタックインスタンスを追加または削除したりする場合、deploy を使用します。詳細と例については、追加情報 の セクションを参照してください。 このパターンでは、デプロイ設定ファイルに指定したスタックセット名に環境名を追加して、環境ごとに個別のスタックセットを作成します。	

タスク	説明	必要なスキル
変更内容をコミットし、スタックセットをデプロイします。	アプリケーションテンプレートで指定した変更をコミットし、スタックセットを複数の環境に段階的にマージしてデプロイします。 1. すべてのファイルを保存し、変更をローカルアプリケーションリポジトリの機能ブランチにコミットします。 2. フィーチャーブランチをリモートリポジトリにプッシュします。 3. プルリクエストを作成して、変更をメインブランチにマージします。 プルリクエストが承認され、変更がメインブランチにマージされる場合、CI/CD パイプラインが開始されます。 4. 開発デプロイステージが正常に完了した場合、CloudFormation コンソール、StackSets、Service-Managedタブを確認します。 dev サフィックスが付いた新しいスタックセットが表示されます。	アプリ開発者、データエンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	5. 開発デプロイステージの CodeBuild ログに問題がないかを確認します。 6. スタックセットをテスト環境と本番環境にデプロイするには、承認者に各ステージのデプロイを承認して、ステップ 5 と 6 を繰り返します。テスト環境と本番環境のスタックセットには、`test` と `prod` サフィックスとが付いています。	

トラブルシューティング

問題	ソリューション
例外のせいでデプロイが失敗しました。 テンプレートパラメータファイルの名前を<アプリケーション名>-パラメータ-<evn>.json に変更します。デフォルトの名前は使用できません	CloudFormation テンプレートのパラメータファイルは、指定された命名規則に従う必要があります。パラメータファイル名を更新し、再試行します。
例外のせいでデプロイが失敗しました。 CloudFormation テンプレートの名前を <アプリケーション名>.yml 、デフォルトのテンプレート.yml 、または template.yaml は使用できませんに変更します	CloudFormation テンプレートのパラメータファイルは、指定された命名規則に従う必要があります。ファイル名を更新して、再試行します。
例外のせいでデプロイが失敗しました。	CloudFormation テンプレートのファイル命名規則と、指定された環境のパラメータファイルを確認します。

問題	ソリューション
{環境名} 環境の有効な CloudFormation テンプレートとそのパラメータファイルが見つかりません	
例外のせいでデプロイが失敗しました。 デプロ設定ファイルに無効なデプロイアクションが提供されています。有効なオプションは「デプロイ」と「削除」です。	デプロイ設定ファイルの `deployment_action` パラメータに無効な値を指定しました。このパラメータには、`deploy` と `delete` の 2 つの有効な値があります。`deploy` を使用して、スタックセットとそれに関連するスタックインスタンスを作成、更新します。スタックセット全体と関連するスタックインスタンスを削除する場合のみ、`delete` を使用します。

関連リソース

- GitHub 自動コードパイプラインスタックセットデプロイ リポジトリ
- 組織内のすべての特徴量の有効化 (AWS Organizations ドキュメント)
- 委任管理者を登録 (AWS CloudFormation ドキュメント)
- サービスマネージド型スタックセットのアカウントレベルのターゲット (AWS CloudFormation ドキュメント)

追加情報

フローチャート

次のフローチャートは、スタックセットのデプロイを自動化するためにカスタムスクリプトによって実装される API 呼び出しのフロー制御と階層を示しています。

サンプルのデプロイ設定ファイル

新しいスタックセットの作成t

次のデプロイ設定ファイルは、3 つの OU の AWS リージョン `us-east-1` の `sample-stack-set` と呼ばれる新しいスタックセットを作成します。

```
{
     "deployment_action": "deploy",
     "stack_set_name": "sample-stack-set",
     "stack_set_desciption": "this is a sample stack set",
    "deployment_targets": {
                            "dev": {
                                        "org_units": ["dev-org-unit-1"],
                                        "regions": ["us-east-1"],
                                        "filter_accounts": [],
                                        "filter_type": ""
                                    },
                            "test": {
                                        "org_units": ["test-org-unit-1"],
                                        "regions": ["us-east-1"],
                                        "filter_accounts": [],
                                        "filter_type": ""
                                    },
                            "prod": {
                                        "org_units": ["prod-org-unit-1"],
                                        "regions": ["us-east-1"],
                                        "filter_accounts": [],
                                        "filter_type": ""
                                    }
                           },
     "cft_capabilities": ["CAPABILITY_IAM", "CAPABILITY_NAMED_IAM"],
     "auto_deployement": "True",
     "retain_stacks_on_account_removal": "True",
     "region_deployment_concurrency": "PARALLEL"
 }
```

既存のスタックセットを別の OU にデプロイ

前の例で示した設定をデプロイし、dev-org-unit-2 開発環境で呼び出される別の OU にスタックセットをデプロイする場合、デプロイ設定ファイルは次のようになります。

```
{
     "deployment_action": "deploy",
     "stack_set_name": "sample-stack-set",
     "stack_set_desciption": "this is a sample stack set",
    "deployment_targets": {
                            "dev": {
                                        "org_units": ["dev-org-unit-1", "dev-org-
unit-2"],
```

```
                                    "regions": ["us-east-1"],
                                    "filter_accounts": [],
                                    "filter_type": ""
                                },
                            "test": {
                                    "org_units": ["test-org-unit-1"],
                                    "regions": ["us-east-1"],
                                    "filter_accounts": [],
                                    "filter_type": ""
                                },
                            "prod": {
                                    "org_units": ["prod-org-unit-1"],
                                    "regions": ["us-east-1"],
                                    "filter_accounts": [],
                                    "filter_type": ""
                                }
                        },
    "cft_capabilities": ["CAPABILITY_IAM", "CAPABILITY_NAMED_IAM"],
    "auto_deployement": "True",
    "retain_stacks_on_account_removal": "True",
    "region_deployment_concurrency": "PARALLEL"
}
```

既存のスタックセットを別の AWS リージョンにデプロイ

前の例で示した設定をデプロイし、2 つの OU(dev-org-unit-1 と dev-org-unit-2) の開発環境内の別の AWS リージョン (us-east-2) にスタックセットをデプロイする場合、デプロイ設定ファイルは次のようになります。

> **Note**
>
> CloudFormation テンプレート内のリソースは有効で、リージョン固有である必要があります。

```
{
    "deployment_action": "deploy",
    "stack_set_name": "sample-stack-set",
    "stack_set_desciption": "this is a sample stack set",
   "deployment_targets": {
                            "dev": {
```

```
                                        "org_units": ["dev-org-unit-1", "dev-org-
unit-2"],
                                        "regions": ["us-east-1", "us-east-2"],
                                        "filter_accounts": [],
                                        "filter_type": ""
                                    },
                                "test": {
                                        "org_units": ["test-org-unit-1"],
                                        "regions": ["us-east-1"],
                                        "filter_accounts": [],
                                        "filter_type": ""
                                    },
                                "prod": {
                                        "org_units": ["prod-org-unit-1"],
                                        "regions": ["us-east-1"],
                                        "filter_accounts": [],
                                        "filter_type": ""
                                    }
                            },
     "cft_capabilities": ["CAPABILITY_IAM", "CAPABILITY_NAMED_IAM"],
     "auto_deployement": "True",
     "retain_stacks_on_account_removal": "True",
     "region_deployment_concurrency": "PARALLEL"
 }
```

OU または AWS リージョンからのスタックインスタンスを削除

前の例で示したデプロイ設定がデプロイされたとみなされます。次の設定ファイルは OU dev-org-unit-2 の両方のリージョンからスタックインスタンスを削除します。

```
{
     "deployment_action": "deploy",
     "stack_set_name": "sample-stack-set",
     "stack_set_desciption": "this is a sample stack set",
    "deployment_targets": {
                                "dev": {
                                        "org_units": ["dev-org-unit-1"],
                                        "regions": ["us-east-1", "us-east-2"],
                                        "filter_accounts": [],
                                        "filter_type": ""
                                    },
                                "test": {
                                        "org_units": ["test-org-unit-1"],
```

```
                                    "regions": ["us-east-1"],
                                    "filter_accounts": [],
                                    "filter_type": ""
                                },
                            "prod": {
                                    "org_units": ["prod-org-unit-1"],
                                    "regions": ["us-east-1"],
                                    "filter_accounts": [],
                                    "filter_type": ""
                                }
                        },
    "cft_capabilities": ["CAPABILITY_IAM", "CAPABILITY_NAMED_IAM"],
    "auto_deployement": "True",
    "retain_stacks_on_account_removal": "True",
    "region_deployment_concurrency": "PARALLEL"
 }
```

次の設定ファイルは、開発環境内の両方の OU の AWS リージョン us-east-1 からスタックインスタンスを削除します。

```
{
     "deployment_action": "deploy",
     "stack_set_name": "sample-stack-set",
     "stack_set_desciption": "this is a sample stack set",
    "deployment_targets": {
                            "dev": {
                                    "org_units": ["dev-org-unit-1", "dev-org-
unit-2"],
                                    "regions": ["us-east-2"],
                                    "filter_accounts": [],
                                    "filter_type": ""
                                },
                            "test": {
                                    "org_units": ["test-org-unit-1"],
                                    "regions": ["us-east-1"],
                                    "filter_accounts": [],
                                    "filter_type": ""
                                },
                            "prod": {
                                    "org_units": ["prod-org-unit-1"],
                                    "regions": ["us-east-1"],
                                    "filter_accounts": [],
```

```
                                        "filter_type": ""
                                    }
                            },
     "cft_capabilities": ["CAPABILITY_IAM", "CAPABILITY_NAMED_IAM"],
     "auto_deployement": "True",
     "retain_stacks_on_account_removal": "True",
     "region_deployment_concurrency": "PARALLEL"
 }
```

スタックセット全体を削除します。

次のデプロイ設定ファイルは、スタックセット全体と関連するスタックインスタンスを削除します。

```
{
     "deployment_action": "delete",
     "stack_set_name": "sample-stack-set",
     "stack_set_desciption": "this is a sample stack set",
    "deployment_targets": {
                            "dev": {
                                        "org_units": ["dev-org-unit-1", "dev-org-
unit-2"],
                                        "regions": ["us-east-2"],
                                        "filter_accounts": [],
                                        "filter_type": ""
                                    },
                            "test": {
                                        "org_units": ["test-org-unit-1"],
                                        "regions": ["us-east-1"],
                                        "filter_accounts": [],
                                        "filter_type": ""
                                    },
                            "prod": {
                                        "org_units": ["prod-org-unit-1"],
                                        "regions": ["us-east-1"],
                                        "filter_accounts": [],
                                        "filter_type": ""
                                    }
                            },
     "cft_capabilities": ["CAPABILITY_IAM", "CAPABILITY_NAMED_IAM"],
     "auto_deployement": "True",
     "retain_stacks_on_account_removal": "True",
     "region_deployment_concurrency": "PARALLEL"
 }
```

デプロイメントからアカウントを除外します。

次のデプロイ設定ファイルでは、OU dev-org-unit-1 の一部であるアカウント 111122223333 がデプロイから除外されます。

```
{
    "deployment_action": "deploy",
    "stack_set_name": "sample-stack-set",
    "stack_set_desciption": "this is a sample stack set",
   "deployment_targets": {
                           "dev": {
                                       "org_units": ["dev-org-unit-1"],
                                       "regions": ["us-east-1"],
                                       "filter_accounts": ["111122223333"],
                                       "filter_type": "DIFFERENCE"
                                   },
                           "test": {
                                       "org_units": ["test-org-unit-1"],
                                       "regions": ["us-east-1"],
                                       "filter_accounts": [],
                                       "filter_type": ""
                                   },
                           "prod": {
                                       "org_units": ["prod-org-unit-1"],
                                       "regions": ["us-east-1"],
                                       "filter_accounts": [],
                                       "filter_type": ""
                                   }
                         },
    "cft_capabilities": ["CAPABILITY_IAM", "CAPABILITY_NAMED_IAM"],
    "auto_deployement": "True",
    "retain_stacks_on_account_removal": "True",
    "region_deployment_concurrency": "PARALLEL"
}
```

OU のアカウントのサブセットにアプリケーションをデプロイ

次のデプロイ設定ファイルでは、OU dev-org-unit-1 の 3 つのアカウント (111122223333、444455556666、および 777788889999)にのみアプリケーションをデプロイします。

```
{
    "deployment_action": "deploy",
```

```
    "stack_set_name": "sample-stack-set",
    "stack_set_desciption": "this is a sample stack set",
   "deployment_targets": {
                           "dev": {
                                       "org_units": ["dev-org-unit-1"],
                                       "regions": ["us-east-1"],
                                       "filter_accounts": ["111122223333",
"444455556666", "777788889999"],
                                       "filter_type": "INTERSECTION"
                                   },
                           "test": {
                                       "org_units": ["test-org-unit-1"],
                                       "regions": ["us-east-1"],
                                       "filter_accounts": [],
                                       "filter_type": ""
                                   },
                           "prod": {
                                       "org_units": ["prod-org-unit-1"],
                                       "regions": ["us-east-1"],
                                       "filter_accounts": [],
                                       "filter_type": ""
                                   }
                        },
    "cft_capabilities": ["CAPABILITY_IAM", "CAPABILITY_NAMED_IAM"],
    "auto_deployement": "True",
    "retain_stacks_on_account_removal": "True",
    "region_deployment_concurrency": "PARALLEL"
}
```

Cloud Custodian と AWS CDK を使用して、Systems Manager の AWS マネージドポリシーを EC2 インスタンスプロファイルに自動的にアタッチする

Ali Asfour、Aaron Lennon (Amazon Web Services)

概要

運用タスクを自動化し、より多くの可視性と制御を提供する AWS Systems Manager に、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスを統合することができます。Systems Manager と統合するには、EC2 インスタンスに AWS Systems Manager Agent(SSM Agent) をインストールし、`AmazonSSMManagedInstanceCore` AWS Identity and Access Management (IAM) ポリシーをプロファイルに追加する必要があります。

ただし、すべての EC2 インスタンスプロファイルに `AmazonSSMManagedInstanceCore` ポリシーを確実にアタッチする場合、インスタンスプロファイルを持たない新規 EC2 インスタンスや、インスタンスプロファイルを持つが `AmazonSSMManagedInstanceCore` ポリシーを持たない EC2 インスタンスを更新する際に問題が発生する可能性があります。また、このポリシーを複数の Amazon Web Services (AWS) アカウントや AWS リージョンに追加することが難しい場合もあります。

このパターンは、AWS アカウントに次の 3 つの Cloud Custodian ポリシーをデプロイすることで、これらの課題を解決するのに役立ちます。

- 最初の Cloud Custodian ポリシーは、インスタンスプロファイルを持つが、`AmazonSSMManagedInstanceCore` ポリシーを持たない既存の EC2 インスタンスをチェックします。その後、`AmazonSSMManagedInstanceCore` ポリシーがアタッチされます。
- 2 つ目の Cloud Custodian ポリシーは、インスタンスプロファイルのない既存の EC2 インスタンスをチェックし、`AmazonSSMManagedInstanceCore` ポリシーがアタッチされたデフォルトのインスタンスプロファイルを追加します。
- 3 つ目の Cloud Custodian ポリシーでは、EC2 インスタンスとインスタンスプロファイルの作成を監視するための AWS Lambda 関数をアカウント内に作成します。これにより、EC2 インスタンスの作成時に自動的に `AmazonSSMManagedInstanceCore` ポリシーがアタッチされます。

このパターンは、AWS DevOps ツールを使用することで、個別のコンピューティング環境をプロビジョニングすることなく、マルチアカウント環境で Cloud Custodian ポリシーの継続的かつ大規模なデプロイを実現します。

前提条件と制限

前提条件

- 2 つ以上の AWS アカウントがアクティブである。一方のアカウントはセキュリティアカウントで、他方はメンバーアカウントである。
- セキュリティアカウントで AWS リソースをプロビジョニングする権限がある。このパターンでは、管理者権限を使用しますが、組織の要件とポリシーに従って権限を付与する必要があります。
- セキュリティアカウントから IAM ロールをメンバーアカウントに引き継ぎ、必要な IAM ロールを作成できます。詳細については、IAM ドキュメントの「IAM ロールを使用して AWS アカウント間でアクセスを委任する」を参照してください。
-

> **Important**
>
> AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI) をインストールして設定済み。テスト目的で、`aws configure` コマンドを使用するか、環境変数を設定することで、AWS CLI を設定できます。: これは本番環境では推奨されません。このアカウントには、最小特権のみ付与することをお勧めします。詳細については、IAM ドキュメントの「最小特権を付与する」を参照してください。

- `devops-cdk-cloudcustodian.zip` ファイル (添付) は、ローカルコンピュータにダウンロードされます。
- Python に精通していること。
- 必要なツール (Node.js、AWS Cloud Development Kit (AWS CDK)、および Git) をインストールして設定済み。`devops-cdk-cloudcustodian.zip` ファイル内の `install-prerequisites.sh` ファイルを使用して、これらのツールをインストールできます。このファイルを root 権限で実行していることを確認します。

機能制限

- このパターンは実稼働環境でも使用できますが、すべての IAM ロールとポリシーが組織の要件とポリシーを満たしていることを確認してください。

パッケージバージョン

- Cloud Custodian バージョン 0.9 以降
- TypeScript バージョン 3.9.7 以降

- Node.js バージョン 14.15.4 以降
- npm バージョン 7.6.1 以降
- AWS CDK バージョン 1.96.0 またはそれ以降

アーキテクチャ

この図表は、次のワークフローを示しています:

1. Cloud Custodian ポリシーが、セキュリティ アカウントに AWS CodeCommit リポジトリにプッシュされます。Amazon CloudWatch Events ルールは、AWS CodePipeline パイプラインを自動的に起動します。
2. パイプラインは CodeCommit から最新のコードを取得し、AWS CodeBuild で処理される CI/CD (継続統合および継続配信) パイプラインの継続的な統合部分に送信します。
3. CodeBuild は、Cloud Custodian ポリシーのポリシー構文検証を含む完全な DevSecOps アクションを実行し、`--dryrun` モードでこれらのポリシーを実行して、どのリソースが認識されているかをチェックします。
4. エラーがなければ、次のタスクで変更を確認し、メンバーアカウントへのデプロイを承認するよう管理者にアラートが送信されます。

テクノロジースタック

- AWS CDK
- CodeBuild
- CodeCommit
- CodePipeline
- IAM
- Cloud Custodian

自動化とスケール

AWS CDK Pipelines モジュールは、AWS CloudFormation スタックを使用した AWS リソースのデプロイに加え、CodePipeline を使用する CI/CD コンジットをプロビジョニングして、CodeBuild を介したソースコードのビルドとテストをオーケストレーションします。このパターンは、組織内のす

べてのメンバーアカウントとリージョンで使用できます。Roles creation スタックを拡張して、メンバーアカウントに他の IAM ロールをデプロイすることもできます。

ツール

- AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) は、コードでクラウドインフラストラクチャを定義し、AWS CloudFormation を通じてプロビジョニングするための、ソフトウェア開発フレームワーク
- AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI) はオープンソースのツールであり、コマンドラインシェルのコマンドを使用して AWS サービスとやり取りすることができます。
- AWS CodeBuild はクラウドで動作する、完全マネージド型のビルドサービスです。
- AWS CodeCommit は、プライベートな保存と管理を有効にするバージョン管理サービスです。
- AWS CodePipelineは、ソフトウェアをリリースするために必要な手順のモデル化、視覚化、および自動化に使用できる継続的な配信サービスです。
- AWS Identity and Access Management (IAM) は、AWS リソースへのアクセスをセキュアに制御するためのウェブサービスです。
- Cloud Custodian は、多くの組織がパブリック クラウドアカウントの管理に使用しているツールとスクリプトを 1 つのオープンソースツールに統合します。
- Node.js は Google Chrome の V8 JavaScript エンジンをベースに構築された JavaScript ランタイムです。

コード

このパターンで使用されるモジュール、アカウント関数、ファイル、およびデプロイコマンドの詳細なリストについては、devops-cdk-cloudcustodian.zip ファイル (添付) README 内のファイルを参照してください。

エピック

AWS CDK でパイプラインをセットアップする

タスク	説明	必要なスキル
CodeCommit リポジトリを設定します。	1. devops-cdk-cloudcustodian.zip ファイル (添付) を、ローカルコンピ	開発者

タスク	説明	必要なスキル
	ユータの作業ディレクトリで解凍します。 2. AWS マネジメントコンソールにセキュアなアカウントでログインし、CodeCommit コンソールを開いて、新しい `devops-cdk-cloudcustodian` リポジトリを作成します。 3. プロジェクトディレクトリに移動し、CodeCommit リポジトリをオリジンに設定し、変更をコミットしてから、以下のコマンドを実行して、それらをオリジンブランチにプッシュします。 • `cd devops-cdk-cloudcustodian` • `git init --initial-branch=main` • `git add . git commit -m 'initial commit'` • `git remote add origin https://git-codecommit.us-east-1.amazonaws.com/v1/devops-cdk-cloudcustodian` • `git push origin main`	

タスク	説明	必要なスキル
	詳細については、AWS CodeCommit ドキュメントの「CodeCommit リポジトリの作成」を参照してください。	
必要なツールをインストールします。	`install-prerequisites.sh` ファイルを使用して Amazon Linux に必要なすべてのツールをインストールします。AWS CLI は事前にインストールされているため、含まれていません。 詳細については、AWS CDK ドキュメントの「AWS CDK の使用開始」にある「前提条件」セクションを参照してください。	開発者

タスク	説明	必要なスキル
必要な AWS CDK パッケージをインストールします。	1. AWS CLI で、`$ python3 -m venv .env` コマンドを実行して仮想環境を設定します。 2. AWS CLIで、`$ source .env/bin/activate` コマンドを実行して仮想環境をアクティブにします。 3. 仮想環境がアクティブになったら、`$ pip install -r requirements.txt` コマンドを実行して必要な依存関係をインストールします。 4. その他の依存関係 (他の AWS CDK ライブラリなど) を追加するには、`requirements.txt` ファイルに追加し、`pip install -r requirements.txt` コマンドを実行します。 以下のパッケージは AWS CDK に必要であり、`requirements.txt` ファイルに含まれています。 • `aws-cdk.aws-cloudwatch` • `aws-cdk.aws-codebuild`	開発者

タスク	説明	必要なスキル
	• aws-cdk.aws-codecommit • aws-cdk.aws-codedeploy • aws-cdk.aws-codepipeline • aws-cdk.aws-codepipeline-actions • aws-cdk.aws-events • aws-cdk.aws-events-targets • aws-cdk.aws-iam • aws-cdk.aws-logs • aws-cdk.aws-s3 • aws-cdk.aws-sns • aws-cdk.aws-sns-subscriptions • aws-cdk.aws-sqs • aws-cdk.core	

環境の設定

タスク	説明	必要なスキル
必要な変数を更新してください。	CodeCommit vars.py リポジトリのルートフォルダにあるファイルを開き、次の変数を更新します。 • パイプラインをデプロイする AWS リージョンで var_deploy_region =	開発者

タスク	説明	必要なスキル
	‘us-east-1’ を更新します。 • CodeCommit リポジトリの名前で var_codecommit_repo_name = "cdk-cloudcustodian" を置き換えます。 • CodeCommit ブランチの名前で var_codecommit_branch_name = "main" を更新します。 • 変更を承認する管理者のメールアドレスで var_adminEmail=notifyadmin@email.com ’ を更新します。 • 変更があった場合に Cloud Custodian 通知を送信する Slack webhook を使用して var_slackWebHookUrl = https://hooks.slack.com/services/T000000000/B00000000/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX を更新します。 • 組織 ID で var_orgId = ‘o-yyyyyyyyyy’ を更新します。 • パイプラインがデプロイされているアカウントの AWS アカウント ID で security_account =	

タスク	説明	必要なスキル
	‘123456789011’ を更新します。 • AWS CDK スタックをブートストラップし、必要な IAMロールをデプロイするメンバーアカウントを使用して member_accounts = [‘111111111111’,’111111111112’,’111111111113’] を更新します。 • パイプラインで AWS CDK をメンバーアカウントに自動的にブートストラップする場合は、cdk_bootstrap_member_accounts = True を True に設定します。 True に設定した場合は、メンバーアカウント内の既存の IAMロールの名前も必要になります。このロールは、セキュリティアカウントから引き受けることができます。この IAM ロールには、AWS CDK をブートストラップするためのアクセス権限も必要です。 • **Note** メンバーアカウント内の既存の IAM ロールの名前を使用して cdk_boots	

タスク	説明	必要なスキル
	trap_role = ‘AWSControlTowerExecution’ を更新します。このロールは、セキュリティアカウントから引き受けることができます。このロールには、AWS CDK をブートストラップするためのアクセス権限も必要です。: これは、cdk_bootstrap_member_accounts を True に設定した場合にのみ適用されます。	

タスク	説明	必要なスキル

account.yml ファイルをメンバーアカウント情報で更新します。	c7n-org Cloud Custodian ツールを複数のアカウントに対して実行するには、accounts.yml 設定ファイルをリポジトリのルートに配置する必要があります。以下は、AWS の Cloud Custodian 設定のサンプルファイルです。
	`accounts:`
	`- account_id: '123123123123'`
	`  name: account-1`
	`  regions:`
	`  - us-east-1`
	`  - us-west-2`
	`  role: arn:aws:iam::123123123123:role/CloudCustodian`
	`  vars:`
	`  charge_code: xyz`
	`  tags:`
	`  - type:prod`
	`  - division:some division`
	`  - partition:us`
	`  - scope:pci`
		開発者

AWS アカウントをブートストラップする

タスク	説明	必要なスキル
セキュリティアカウントをブートストラップします。	以下のコマンドを実行して、cloudcustodian_stack アプリケーションで	開発者

タスク	説明	必要なスキル
	deploy_account をブートストラップします。 `cdk bootstrap -a 'python3 cloudcustodian/cloudcustodian_stack.py'`	
オプション 1 - メンバーアカウントを自動的にブートストラップします。	vars.py ファイルで cdk_bootstrap_member_accounts 変数が True に設定されている場合、member_accounts 変数で指定されたアカウントは パイプラインによって自動的にブートストラップされます。 必要に応じて、IAM ロールを使用して *cdk_bootstrap_role* を更新できます。このロールは、セキュリティアカウントから引き受けることができ、AWS CDK をブートストラップするために必要な権限を持っています。 member_accounts 変数に追加された新規アカウントは、パイプラインによって自動的にブートストラップされ、必要なロールをデプロイできるようになります。	開発者

タスク	説明	必要なスキル

オプション 2 - メンバーアカウントを手動でブートストラップします。	この方法はお勧めしませんが、cdk_bootstrap_member_accounts の値を False に設定し、次のコマンドを使用して手動で実行できます：
	
	`$ cdk bootstrap -a 'python3 cloudcustodian/member_account_roles_stack.py' \`
	`--trust {security_account_id} \`
	`--context assume-role-credentials:writeIamRoleName={role_name} \`
	`--context assume-role-credentials:readIamRoleName={role_name} \`
	`--mode=ForWriting \`
	`--context bootstrap=true \`
	`--cloudformation-execution-policies arn:aws:iam::aws:policy/AdministratorAccess`
		開発者

タスク	説明	必要なスキル
	Important `{security_account_id}` と `{role_name}` の値は、セキュリティアカウントから引き受けることができ、AWS CDK のブートストラップに必要な権限を持つ IAM ロールの名前で更新されることを確認してください。 AWS CloudFormation など、他の方法を使用してメンバーアカウントをブートストラップすることもできます。詳細については、AWS CDK ドキュメントの「ブートストラップ」を参照してください。	

AWS CDK スタックをデプロイする

タスク	説明	必要なスキル
メンバーアカウントで IAM ロールを作成します。	次のコマンドを実行して、`member_account_roles_stack` スタックをデプロイし、メンバーアカウントに IAMロールを作成します：	開発者

タスク	説明	必要なスキル
	`cdk deploy --all -a 'python3 cloudcustodian/member_account_roles_stack.py' --require-approval never`	
Cloud Custodian パイプラインスタックをデプロイします。	次のコマンドを実行して、セキュリティアカウントにデプロイされる Cloud Custodian `cloudcustodian_stack.py` パイプラインを作成します。 `cdk deploy -a 'python3 cloudcustodian/cloudcustodian_stack.py'`	開発者

関連リソース

- AWS CDK の使用開始

アタッチメント

このドキュメントに関連する追加コンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してください。「attachment.zip」

AWS CDK を使用してマイクロサービス用の CI/CD パイプラインと Amazon ECS クラスターを自動的に構築する

Varsha Raju (Amazon Web Services)

概要

このパターンは、Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) でマイクロサービスを構築およびデプロイするための、継続的インテグレーションと継続的デリバリー (CI/CD) パイプラインと基盤となるインフラストラクチャを自動的に作成する方法を示しています。概念実証の CI/CD パイプラインを設定して、組織に CI/CD、マイクロサービス、DevOps の利点を説明する場合は、このアプローチを使用できます。また、このアプローチを使用して最初の CI/CD パイプラインを作成し、組織の要件に応じてカスタマイズまたは変更もできます。

このパターンのアプローチでは、本番環境と非本番環境を作成し、それぞれに仮想プライベートクラウド (VPC) と 2 つのアベイラビリティーゾーンで実行するように設定された Amazon ECS クラスターがあります。これらの環境はすべてのマイクロサービスとユーザーで共有され、各マイクロサービスに CI/CD パイプラインを作成します。これらの CI/CD パイプラインは、AWS CodeCommit のソースリポジトリから変更を取得し、変更を自動的にビルドして、本番環境と非本番環境にデプロイします。パイプラインがすべてのステージを正常に完了すると、URL を使用して本番環境と非本番環境のマイクロサービスにアクセスできます。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブな Amazon Web Services (AWS)アカウント。
- `starter-code.zip` ファイル (添付) を含む既存の Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケット。
- AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) はお使いのアカウントにインストールおよび設定済みです。詳細については、AWS CDK ドキュメントの「Getting started with the AWS CDK」を参照してください。
- Python 3 と `pip` をインストールおよび設定済みです。詳細については、Python のドキュメントを参照してください。
- AWS CDK、AWS CodePipeline、AWS CodeBuild、CodeCommit、Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR)、Amazon ECS、AWS Fargate に精通していること。
- Docker に精通していること。

- CI/CD と DevOps について理解していること。

制限

- AWS アカウントの全般的な制限が適用されます。この詳細については、AWS 全般のリファレンスドキュメントの「AWS Service Quotas」を参照してください。

製品バージョン

- このコードは、 Node.js バージョン 16.13.0 および AWS CDK バージョン 1.132.0 を使用してテストされました。

アーキテクチャ

この図表は、次のワークフローを示しています:

1. アプリ開発者は CodeCommit リポジトリにコードをコミットします。
2. パイプラインが開始されます。
3. CodeBuild は、Docker イメージをビルドして Amazon ECR リポジトリにプッシュします。
4. CodePipeline は、非本番環境の Amazon ECS クラスター内の既存の Fargate サービスに新しいイメージをデプロイします。
5. Amazon ECS は Amazon ECR リポジトリから非本番環境の Fargate サービスにイメージを引き出します。
6. テストは非本番環境の URL を使用して実行されます。
7. リリースマネージャーは本番環境へのデプロイを承認します。
8. CodePipeline は、新しいイメージを本番環境の Amazon ECS クラスター内の既存の Fargate サービスにデプロイします。
9. Amazon ECS は Amazon ECR リポジトリから本番環境の Fargate サービスにイメージを引き出します。
10. 本番環境ユーザーは本番環境の URL を使用して機能にアクセスします。

テクノロジースタック

- AWS CDK

- CodeBuild
- CodeCommit
- CodePipeline
- Amazon ECR
- Amazon ECS
- Amazon VPC

自動化とスケール

このパターンのアプローチを使用して、共有の AWS CloudFormation スタックにデプロイされたマイクロサービスのパイプラインを作成できます。自動化により、各 VPC に複数の Amazon ECS クラスターを作成できるほか、共有 Amazon ECS クラスターにデプロイされたマイクロサービスのパイプラインも作成できます。ただし、そのためには、新しいリソース情報をパイプラインスタックへの入力として提供する必要があります。

ツール

- AWS CDK— AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) は、コードでクラウドインフラストラクチャを定義し、AWS CloudFormation でプロビジョニングするソフトウェア開発フレームワークです。
- AWS CodeBuild - AWS CodeBuild はクラウドの完全マネージド型のビルドサービスです。CodeBuild はソースコードをコンパイルし、ユニットテストを実行して、すぐにデプロイできるアーティファクトを作成します。
- AWS CodeCommit – AWS CodeCommit は、 AWS クラウドでの Git リポジトリのプライベートな保存と管理を可能にするバージョン制御サービスです。CodeCommit により、お客様が独自のソース制御システムを管理、またはインフラストラクチャのスケーリングに関して心配する必要はなくなります。
- AWS CodePipeline – AWS CodePipeline は、ソフトウェアのリリースに必要な手順のモデル化、可視化、および自動化に使用できる継続的な配信サービスです。ソフトウェアリリースプロセスのさまざまなステージを素早くモデル化して設定できます。CodePipeline はソフトウェア変更の継続的リリースに必要なステップを自動化します。
- Amazon ECS – Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) は、クラスターでコンテナの実行、停止、管理に使用される、高度にスケーラブルで高速のコンテナ管理サービスです。タスクとサービスは、 AWS Fargate で管理されているサーバーレスインフラストラクチャで実行で

きます。または、インフラストラクチャをより詳細に制御するために、管理する Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスのクラスターでタスクとサービスを実行できます。

- Docker — Dockerを使用すると、開発者は任意のアプリケーションを軽量、ポータブル、自給自足のコンテナとして梱包、出荷、実行する上で役立ちます。

コード

このパターンのコードは、`cicdstarter.zip` および `starter-code.zip` ファイル (添付) にあります。

エピック

環境をセットアップします。

タスク	説明	必要なスキル
AWS CDK の作業ディレクトリを設定します。	1. ローカルマシンで `cicdproject` という名前のディレクトリを作成します。 2. `cicdstarter.zip` ファイル (添付)を `cicdproject` ディレクトリにダウンロードし、解凍します。これで、`cicdstarter` という名前のフォルダが作成されます。 3. `cd <user-home>/cicdproject/cicdstarter` コマンドを実行します。 4. `python3 -m venv .venv` コマンドを実行して Python 仮想環境を設定します。	AWS DevOps、クラウドインフラストラクチャ

タスク	説明	必要なスキル
	5. `source ./.venv/bin/activate` コマンドを実行します。 6. `aws configure` コマンドを実行、または以下の環境変数を使用して AWS 環境を設定します。 • `AWS_ACCESS_KEY_ID` • `AWS_SECRET_ACCESS_KEY` • `AWS_DEFAULT_REGION`	

共有インフラストラクチャの作成

タスク	説明	必要なスキル
共有インフラストラクチャを作成します。	1. 作業ディレクトリで、`cd cicdvpcecs` コマンドを実行します。 2. `pip3 install -r requirements.txt` コマンドを実行して、必要な Python 依存関係をすべてインストールします 3. `cdk bootstrap` command を実行して、AWS CDK の AWS 環境を設定します。 4. `cdk synth --context aws_account=<aws_account_ID> --context aws_regio`	AWS DevOps、クラウドインフラストラクチャ

タスク	説明	必要なスキル
	n=<aws-region> コマンドを実行します。 5. cdk deploy --context aws_account=<aws_account_ID> --context aws_region=<aws-region> コマンドを実行します。 6. AWS CloudFormation スタックは、以下のインフラストラクチャを作成します。 • cicd-vpc-ecs/cicd-vpc-nonprod という名前の非本番環境 VPC • cicd-vpc-ecs/cicd-vpc-prod という名前の本番環境 VPC • cicd-ecs-nonprod という名前の非本番環境用 Amazon ECS クラスター • cicd-ecs-prod という名前の本番環境用 Amazon ECS クラスター	

タスク	説明	必要なスキル
AWS CloudFormation スタックを監視します。	1. AWS マネジメントコンソールにサインインし、AWS CloudFormation コンソールを開き、リストから `cicd-vpc-ecs` スタックを選択します。 2. スタックの詳細ペインで、[Events] (イベント) タブを選択し、スタックの作成の進行状況をモニタリングします。	AWS DevOps、クラウドインフラストラクチャ

タスク	説明	必要なスキル
AWS CloudFormation スタックをテストします。	1. `cicd-vpc-ecs` AWS CloudFormation スタックが作成されたら、`cicd-vpc-ecs/cicd-vpc-nonprod` および `cicd-vpc-ecs/cicd-vpc-prod` VPC が作成されていることを確認します。 2. `cicd-ecs-nonprod` と `cicd-ecs-prod` Amazon ECS クラスターが作成されていることを確認します。 **Important** 2 つの VPC の ID と、両方の VPC のデフォルトセキュリティグループのセキュリティグループ ID が記録されていることを確認します。	AWS DevOps、クラウドインフラストラクチャ

マイクロサービスの CI/CD パイプラインの作成

タスク	説明	必要なスキル
マイクロサービスのインフラストラクチャーを作成します。	1. マイクロサービスに名前を付けます。たとえば、このパターンはマイクロサービスの名前として `myservice1` を使用します。	AWS DevOps、クラウドインフラストラクチャ

タスク	説明	必要なスキル
	2. 作業ディレクトリで `cd <working-directory>/cdkpipeline` コマンドを実行します。 3. `pip3 install -r requirements.txt` コマンドを実行します。 4. このパターンの追加情報セクションにある `cdk synth` コマンドをすべて実行します。 5. このパターンの追加情報セクションにある `cdk deploy` コマンドをすべて実行します。 **Note** ディレクトリの `cdk.json` ファイルを使用して、両方のコマンドの値を指定することもできます。	
AWS CloudFormation スタックを監視します。	AWS CloudFormation コンソールを開き、`myservice1-cicd-stack` スタックの進捗状況をモニタリングします。最終的に、ステータスは `CREATE_COMPLETE` に変わります。	AWS DevOps、クラウドインフラストラクチャ

タスク	説明	必要なスキル
AWS CloudFormation スタックをテストします。	1. AWS CodeCommit コンソールで、`myservice1` という名前のリポジトリが存在し、スターターコードが含まれていることを確認します。 2. AWS CodeBuild コンソールで、`myservice1` という名前のビルドプロジェクトが存在することを確認します。 3. Amazon ECR コンソールで、`myservice1` という名前のAmazon ECR リポジトリが存在することを確認します。 4. Amazon ECS コンソールで、`myservice1` という名前の Fargate サービスが非本番環境と本番環境の Amazon ECS クラスターの両方に存在することを確認します。 5. Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) コンソールで、非本番環境と本番環境の Application Load Balancer が作成されていることを確認します。ALB の DNS 名を記録します。 6. AWS CodePipeline コンソールで、`myservice1` という名前のパイプライン	

タスク	説明	必要なスキル
	が存在することを確認します。Source、Build、Deploy NonProd および Deploy-Prod ステージが必要です。パイプラインにも in progress ステータスが必要です。 7. すべてのステージが完了するまでパイプラインを監視します。 8. 本番環境用に手動で承認します。 9. ブラウザウィンドウに、ALB の DNS 名を入力します。 10.アプリケーションは非本番環境 URL と本番環境 URL に Hello World が表示されるはずです。	

タスク	説明	必要なスキル
パイプラインを使用します。	1. 前に作成した CodeCommit リポジトリを開き、`index.js` ファイルを開きます。 2. `Hello World` を `Hello CI/CD` に置き換えます。 3. 変更を保存してメインブランチにコミットします。 4. パイプラインが開始され、変更が`Build`、`Deploy-NonProd` および `Deploy-Prod` ステージを通過することを確認します。 5. 本番環境用に手動で承認します。 6. これで、本番環境 URL と非本番環境 URL の両方に `Hello CICD` が表示されるはずです。	AWS DevOps、クラウドインフラストラクチャ
各マイクロサービスにこのエピックを繰り返します。	このエピックのタスクを繰り返して、各マイクロサービスの CI/CD パイプラインを作成します。	AWS DevOps、クラウドインフラストラクチャ

関連リソース

- Python と AWS CDK の併用
- AWS CDK Python リファレンス
- AWS CDK を使用して AWS Fargate サービスを作成する

追加情報

cdk synthコマンド

```
cdk synth --context aws_account=<aws_account_number> --context
 aws_region=<aws_region> --context vpc_nonprod_id=<id_of_non_production
 VPC> --context vpc_prod_id=<id_of_production_VPC> --context
 ecssg_nonprod_id=< default_security_group_id_of_non-production_VPC>
 --context ecssg_prod_id=<default_security_group_id_of_production_VPC>
 --context code_commit_s3_bucket_for_code=<S3 bucket name> --context
 code_commit_s3_object_key_for_code=<Object_key_of_starter_code> --context
 microservice_name=<name_of_microservice>
```

cdk deploy コマンド

```
cdk deploy --context aws_account=<aws_account_number> --context
 aws_region=<aws_region> --context vpc_nonprod_id=<id_of_non_production_VPC>
 --context vpc_prod_id=<id_of_production_VPC> --context ecssg_nonprod_id=<
 default_security_group_id_of_non-production_VPC> --context
 ecssg_prod_id=<default_security_group_id_of_production_VPC> --
context code_commit_s3_bucket_for_code=<S3 bucket name> --context
 code_commit_s3_object_key_for_code=<Object_key_of_starter_code> --context
 microservice_name=<name_of_microservice>
```

アタッチメント

このドキュメントに関連する追加コンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してください。「attachment.zip」

GitHub Actions と Terraform を使用して Docker イメージを構築し Amazon ECR にプッシュする

Ruchika Modi (Amazon Web Services)

概要

このパターンでは、再利用可能な GitHub ワークフローを作成して Dockerfile を構築し、結果のイメージを Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) にプッシュする方法について説明します。このパターンは、Terraform と GitHub Actions を使用して Dockerfile のビルドプロセスを自動化します。これにより、人為的ミスの可能性が最小限に抑えられ、デプロイ時間を大幅に短縮できます。

GitHub リポジトリのメインブランチへの GitHub プッシュアクションにより、リソースのデプロイが開始されます。このワークフローでは、GitHub 組織とリポジトリ名の組み合わせに基づいて一意の Amazon ECR リポジトリが作成されます。その後、Dockerfile イメージが Amazon ECR リポジトリにプッシュされます。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブな AWS アカウント。
- アクティブな GitHub アカウント。
- GitHub リポジトリ。
- Terraform バージョン 1 以降がインストールされ、設定されていること。
- Terraform バックエンドの Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケット。
- Terraform の状態ロックと整合性のための Amazon DynamoDB テーブル。テーブルには、データ型が `String` の `LockID` という名前のパーティションキーが必要です。これが設定されていない場合、状態ロックは無効になります。
- Terraform の Amazon S3 バックエンドを設定するアクセス許可を持つ AWS Identity and Access Management (IAM) ロール。設定の手順については、Terraform のドキュメントを参照してください。

制限事項

この再利用可能なコードは、GitHub Actions でのみテストされています。

アーキテクチャ

ターゲットテクノロジースタック

- Amazon ECR リポジトリ
- GitHub Actions
- Terraform

ターゲットアーキテクチャ

この図表は、以下を示すものです:

1. ユーザーが Dockerfile と Terraform テンプレートを GitHub リポジトリに追加します。

2. これらの追加により、GitHub Actions ワークフローが開始されます。

3. ワークフローは、Amazon ECR リポジトリが存在するかどうかをチェックします。既存のものがなければ、GitHub の組織とリポジトリ名に基づいてリポジトリが作成されます。

4. Dockerfile が構築され、Amazon ECR リポジトリにイメージがプッシュされます。

ツール

Amazon サービス

- Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) は、セキュリティ、スケーラビリティ、信頼性を備えたマネージドコンテナレジストリサービスです。

その他のツール

- GitHub Actions は GitHub プラットフォームに統合されており、GitHub リポジトリ内のワークフローの作成、共有、実行に役立ちます。GitHub Actions を使用して、コードの構築、テスト、デプロイなどのタスクを自動化できます。
- Terraform は HashiCorp の提供する infrastructure as code (IaC) ツールであり、クラウドおよびオンプレミスインフラストラクチャの作成と管理を支援します。

コードリポジトリ

このパターンのコードは、GitHub の Docker ECR Actions ワークフローリポジトリで利用できます。

- GitHub Actions を作成すると、Docker ワークフローファイルはこのリポジトリの `/.github/workflows/` フォルダに保存されます。このソリューションのワークフローは workflow.yaml ファイル内にあります。
- `e2e-test` フォルダには、参照およびテスト用のサンプル Dockerfile が用意されています。

ベストプラクティス

- Dockerfiles を記述するためのベストプラクティスについては、Docker ドキュメントを参照してください。
- Amazon ECR の VPC エンドポイントを使用します。VPC エンドポイントには AWS PrivateLink が使用されています。これは、プライベート IP アドレスを介して Amazon ECR API にプライベートにアクセスするためのテクノロジーです。Fargate 起動タイプを使用する Amazon ECS タスクの場合、VPC エンドポイントを利用することで、タスクにパブリック IP アドレスを割り当てることなく、Amazon ECR からプライベートイメージをプルできます。

エピック

OIDC プロバイダーと GitHub リポジトリを設定する

タスク	説明	必要なスキル
OpenID Connect を設定します。	OpenID Connect (OIDC) プロバイダーを作成します。このプロバイダーは、このアクションで使用される IAM ロールの信頼ポリシーで使用します。手順については、GitHub ドキュメントの「Configuring OpenID Connect in Amazon Web Services」を参照してください。	AWS 管理者、AWS DevOps、AWS 全般
GitHub リポジトリのクローンを作成します。	GitHub Docker ECR Actions ワークフローリポジトリのク	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	ローンをローカルフォルダに作成します。 `$git clone https://github.com/aws-samples/docker-ecr-actions-workflow`	

GitHub の再利用可能なワークフローをカスタマイズし、Docker イメージをデプロイする

タスク	説明	必要なスキル
Docker ワークフローを開始するイベントをカスタマイズします。	このソリューションのワークフローは workflow.yaml 内にあります。このスクリプトは現在、`workflow_dispatch` イベントを受信したときにリソースをデプロイするように設定されています。この設定をカスタマイズするには、イベントを `workflow_call` に変更し、このワークフローを別の親ワークフローから呼び出します。	DevOps エンジニア
ワークフローをカスタマイズします。	Workflow.yaml ファイルは、動的で再利用可能な GitHub ワークフローを作成するように設定されています。このファイルを編集してデフォルト設定をカスタマイズすることもできますが、`workflow_dispatch` イベントを使用してデプロイを手動で開始し	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル

	ている場合は、GitHub Actions コンソールからの入力値を渡すこともできます。
	
	• 正しい AWS アカウント ID とターゲットリージョンを指定してください。
	• Amazon ECR ライフサイクルポリシーを作成し (サンプルポリシーを参照)、これに応じてデフォルトパス (`e2e-test/policy.json`) を更新します。
	• ワークフローファイルには、入力として 2 つの IAM ロールが必要です。
	  • Terraform の Amazon S3 バックエンドを設定するアクセス許可を持つ IAM ロール (「前提条件」セクションを参照)。これに応じて、`yaml` ファイル内のデフォルトのロール名 `workload-assumable-role` を更新できます。
	  • GitHub へのアクセス許可を持つ IAM ロール。このロールは Amazon ECR ポリシーでも使用され、Amazon ECR オペレーションを制限します。詳細について	

タスク	説明	必要なスキル
	は、data.tf ファイルを参照してください。	
Terraform テンプレートをデプロイします。	このワークフローにより、設定済みの GitHub イベントに基づいて、Amazon ECR リポジトリを作成する Terraform テンプレートが自動的にデプロイされます。これらのテンプレートは、Github リポジトリのルートにある `.tf` ファイルとして使用できます。	AWS DevOps、DevOps エンジニア

トラブルシューティング

問題	ソリューション
Amazon S3 と DynamoDB を Terraform リモートバックエンドとして設定する際の問題またはエラー。	Terraform ドキュメントの指示に従って、リモートバックエンド設定のための Amazon S3 および DynamoDB リソースに必要となるアクセス許可を設定します。
`workflow_dispatch` イベントでワークフローを実行または開始できない。	`workflow_dispatch` イベントからデプロイするように設定されたワークフローは、このワークフローがメインブランチでも設定されている場合にのみ機能します。

関連リソース

- Reusing workflows (GitHub ドキュメント)
- Triggering a workflow (GitHub ドキュメント)

AWS CodeCommit、AWS CodePipeline、AWS Device Farm を使用して iOS アプリを構築してテストする

Abdullahi Olaoye、Amazon Web Services

概要

このパターンでは、AWS CodePipeline を使用して AWS 上の実際のデバイスで iOS アプリケーションを構築してテストする、継続的インテグレーションと継続的デリバリー (CI/CD) パイプラインを作成する手順の概要を示しています。このパターンでは、AWS CodeCommit を使用してアプリケーションコードを保存し、Jenkins のオープンソースツールを使用して iOS アプリケーションを構築し、AWS Device Farm を使用して構築したアプリケーションを実際のデバイス上でテストします。これらの 3 つのフェーズは、AWS CodePipeline を使用してパイプラインにまとめてオーケストレーションされます。

このパターンは、AWS DevOps ブログの「AWS DevOps とモバイルサービスを使用した iOS および iPadOS アプリの構築とテスト」の投稿に基づいています。詳細な手順については、このブログ記事を参照してください。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブな AWS アカウント
- Apple 開発者アカウント
- ビルドサーバー (macOS)
- Xcode バージョン 11.3 (ビルドサーバーにインストールしてセットアップ済み)
- AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI) をインストールして設定済み
- Git の基本的な知識

制限事項

- アプリケーションビルドサーバーは macOS を実行していることが必要です。
- CodePipeline が構築を開始するためにリモートで接続できるように、ビルドサーバーにはパブリック IP アドレスが必要です。

アーキテクチャ

ソーステクノロジースタック

- シミュレータを使用するか、物理デバイス上で手動テストを行うオンプレミスの iOS アプリケーション構築プロセス

ターゲットテクノロジースタック

- アプリケーションのソースコードを保存するための AWS CodeCommit リポジトリ
- Xcode を使用してアプリケーションを構築するための Jenkins サーバー
- 実際のデバイスでアプリケーションをテストするための AWS Device Farm デバイスプール

ターゲットアーキテクチャ

ユーザーがソースリポジトリに変更をコミットすると、パイプライン (AWS CodePipeline) はソースリポジトリからコードを取得し、Jenkins ビルドを開始して、アプリケーションコードを Jenkins に渡します。ビルドの完了後、パイプラインはビルドアーティファクトを取得し、AWS Device Farm ジョブを開始してデバイスプールに対してアプリケーションをテストします。

ツール

- AWS CodePipeline はフルマネージド型の継続的デリバリーサービスで、アプリケーションとインフラストラクチャの更新を迅速に、かつ高い信頼性で行うために、パイプラインのリリースを自動化します。CodePipeline はお客様が定義したリリースモデルに基づき、コードチェンジがあった場合のフェーズの構築、テスト、およびデプロイを自動化します。
- AWS CodeCommit は、安全な Git ベースのリポジトリをホストする完全マネージド型のソース管理サービスです。これにより、セキュアで拡張性の高いエコシステムで、チームによるコードの共同作業が簡単になります。CodeCommit を使用することにより、独自のソース管理システムを運用したり、そのインフラストラクチャをスケールしたりする必要がなくなります。
- AWS Device Farm は、テストインフラストラクチャをプロビジョニングして管理しなくても、さまざまなデスクトップブラウザと実際のモバイルデバイスでテストすることで、ウェブアプリやモバイルアプリの品質を向上させることができるアプリケーションテストサービスです。
- Jenkins は、デベロッパーがソフトウェアを確実に構築、テスト、デプロイできるようにするオープンソースのオートメーションサーバーです。

エピック

ビルド環境をセットアップします。

タスク	説明	必要なスキル
macOS を実行しているビルドサーバーに Jenkins をインストールします。	Jenkins を使用してアプリケーションを構築するので、最初に Jenkins をビルドサーバーにインストールする必要があります。このタスクとそれ以降のタスクの詳細な手順については、このパターンの最後にある「関連リソース」セクションで、AWS ブログ投稿「AWS DevOps とモバイルサービスを使用して、iOS および iPadOS のアプリを構築してテストする」とその他のリソースを参照してください。	DevOps
Jenkins を設定します。	画面上の指示に従って Jenkins を設定します。	DevOps
Jenkins 用の AWS CodePipeline プラグインをインストールします。	Jenkins が AWS CodePipeline サービスとやり取りできるようにするには、このプラグインを Jenkins サーバーにインストールする必要があります。	DevOps
自由形式の Jenkins プロジェクトを作成します。	Jenkins で、自由形式のプロジェクトを作成します。トリガーやその他のビルド設定オプションを指定するようにプロジェクトを設定します。	DevOps

AWS Device Farm を設定する

タスク	説明	必要なスキル
Device Farm プロジェクトを作成します。	AWS Device Farm コンソールを開きます。テスト用のプロジェクトとデバイスプールを作成します。手順については、ブログ記事を参照してください。	開発者

ソースリポジトリを設定する

タスク	説明	必要なスキル
CodeCommit リポジトリを作成します。	ソースコードを保存するリポジトリを作成します。	DevOps
アプリケーションコードをリポジトリにコミットします。	作成した CodeCommit リポジトにリコネクトします。 コードをローカルマシンからリポジトリにプッシュします。	DevOps

パイプラインを設定する

タスク	説明	必要なスキル
AWS CodePipeline でパイプラインを作成します。	AWS CodePipeline コンソールを使用してパイプラインを作成します。パイプラインは CI/CD プロセスのすべてのフェーズをオーケストレーションします。手順については、AWS ブログ投稿「AWS DevOps とモバイルサービ	DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	スを使用して、iOS および iPadOS のアプリを構築してテストする」を参照してください。	
パイプラインにテストステージを追加します。	テストステージを追加して AWS Device Farm と統合するには、パイプラインを編集します。	DevOps
パイプラインを開始します。	パイプラインと CI/CD プロセスを開始するには、[変更をリリース] を選択します。	DevOps

アプリケーションテストの結果を表示します。

タスク	説明	必要なスキル
テスト結果を確認します。	AWS Device Farm コンソールで、作成したプロジェクトを選択し、テストの結果を確認します。コンソールには、各テストの詳細が表示されます。	開発者

関連リソース

このパターンのステップバイステップの説明

- 「AWS DevOps とモバイルサービスを使用した iOS および iPadOS アプリの構築とテスト」(AWS DevOps ブログ記事)

AWS Device Farm を設定する

- AWS Device Farm コンソール

ソースリポジトリを設定する

- 「新しい AWS CodeCommit リポジトリの作成」
- 「AWS CodeCommit リポジトリに接続する」

「パイプラインを設定する」

- 「AWS CodePipeline コンソール」

追加リソース

- 「AWS CodePipeline ドキュメント」
- 「AWS CodeCommit ドキュメント」
- 「AWS Device Farm ドキュメント」
- 「Jenkins ドキュメント」
- 「macOS での Jenkins のインストール」
- 「Jenkins 用の AWS CodePipeline プラグイン」
- 「Xcode のインストール」
- AWS CLI の インストールと設定
- 「Git ドキュメント」

Amazon EKS で実行されているアプリケーションの相互 TLS 認証を設定する

Mahendra Revanasiddappa (Amazon Web Services)

概要

証明書ベースの相互 Transport Layer Security (TLS) は、サーバーとクライアント間の双方向ピア認証を提供するオプションの TLS コンポーネントです。相互 TLS では、クライアントはセッションネゴシエーションプロセス中に X.509 証明書を提供する必要があります。サーバーは、この証明書を使用してクライアントを識別し、認証します。

相互 TLS は、モノのインターネット (IoT) アプリケーションの一般的な要件であり、企業間 (B2B) アプリケーションやオープンバンキングなどの標準に使用できます。

このパターンでは、NGINX Ingress Controller を使用して Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) クラスターで実行されているアプリケーションの相互 TLS を設定する方法を説明します。イングレスリソースに注釈を付けることで、NGINX イングレスコントローラーのビルトイン相互 TLS 機能を有効にできます。NGINX コントローラーの相互 TLS アノテーションについて詳しくは、Kubernetes ドキュメントの「クライアント証明書認証」を参照してください。

> **Important**
>
> このパターンでは、自己署名証明書を使用します。このパターンはテストクラスターでのみ使用し、本番環境では使用しないことをお勧めします。このパターンを本番環境で使用する場合は、「AWS Private Certificate Authority (AWS Private CA) (AWS Private CA)」または既存のパブリックキーインフラストラクチャ (PKI) 標準を使用してプライベート証明書を発行できます。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブな Amazon Web Services (AWS)アカウント。
- 既存の Amazon EKS クラスター。
- AWS コマンドラインインターフェイス(AWS CLI) バージョン 1.7 以降。macOS、Linux、または Windows にインストールされ、設定されている。

- Amazon EKS クラスターにアクセスするためにインストールして設定した kubectl コマンドラインユーティリティ。詳細については、Amazon EKS ドキュメントの「kubectl のインストール」を参照してください。
- アプリケーションをテストするための既存のドメインネームシステム (DNS) 名。

制限事項

- このパターンでは、自己署名証明書を使用します。このパターンはテストクラスターでのみ使用し、本番環境では使用しないことをお勧めします。

アーキテクチャ

テクノロジースタック

- Amazon EKS
- Amazon Route 53
- kubectl

ツール

- 「Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)」は、AWS で Kubernetes を実行する際に役立ち、独自の Kubernetes コントロールプレーンまたはノードをインストールまたは維持する必要はありません。
- Amazon Route 53 は、高可用性でスケーラブルな DNS Web サービスです。
- 「Kubectl」は、Amazon EKS クラスターを操作するために使用するコマンドラインユーティリティです。

エピック

自己署名証明書を生成します

タスク	説明	必要なスキル
CA キーと証明書を生成します。	次のコマンドを実行して、証明機関 (CA) キーと証明書を生成します。 `openssl req -x509 -sha256 -newkey rsa:4096 -keyout ca.key -out ca.crt -days 356 -nodes -subj '/CN=Test Cert Authority'`	DevOps エンジニア
サーバーキーと証明書を生成し、CA 証明書で署名します。	サーバーキーと証明書を生成し、次のコマンドを実行して CA 証明書で署名します。 `openssl req -new -newkey rsa:4096 -keyout server.key -out server.csr -nodes -subj '/CN= <your_domain_name> ' && openssl x509 -req -sha256 -days 365 -in server.csr -CA ca.crt -CAkey ca.key -set_serial 01 -out server.crt` **⚠ Important** `<your_domain_name>` は、必	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	ず既存のドメイン名に置き換えてください。	
クライアントキーと証明書を生成し、CA 証明書で署名します。	クライアントキーと証明書を生成し、次のコマンドを実行して CA 証明書で署名します。 `openssl req -new -newkey rsa:4096 -keyout client.key -out client.csr -nodes -subj '/CN=Test' && openssl x509 -req -sha256 -days 365 -in client.csr -CA ca.crt -CAkey ca.key -set_serial 02 -out client.crt`	DevOps エンジニア

NGINX イングレスコントローラーをデプロイします。

タスク	説明	必要なスキル
Amazon EKS クラスターに NGINX イングレスコントローラーをデプロイします。	次のコマンドを使用して、NGINX イングレスコントローラをデプロイします。 `kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes/ingress-nginx/controller-v1.7.0/deploy/static/provider/aws/deploy.yaml`	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
NGINX Ingress Controller サービスが実行中であることを確認します。	以下のコマンドを使用して、NGINX イングレスコントローラサービスが実行されていることをを確認します。 `kubectl get svc -n ingress-nginx` **Important** サービスアドレスのフィールドに Network Load Balancer のドメイン名が含まれていることを確認してください。	DevOps エンジニア

Amazon EKS クラスターにネームスペースを作成して、相互 TLS をテストします。

タスク	説明	必要なスキル
Amazon EKS クラスターにネームスペースを作成します。	次のコマンドを実行して、Amazon EKS クラスターに `mtls` という名前の名前空間を作成します。 `kubectl create ns mtls` これにより、相互 TLS をテストするためのサンプルアプリケーションがデプロイされます。	DevOps エンジニア

サンプルアプリケーションのデプロイとサービスを作成します。

タスク	説明	必要なスキル

Kubernetes デプロイメントとサービスを mtls 名前空間に作成します。	`mtls.yaml` という名前のファイルを作成します。ファイルに次のコードを貼り付けます。
	
	`kind: Deployment`
	`apiVersion: apps/v1`
	`metadata:`
	`  name: mtls-app`
	`  labels:`
	`  app: mtls`
	`spec:`
	`  replicas: 1`
	`  selector:`
	`  matchLabels:`
	`  app: mtls`
	`  template:`
	`  metadata:`
	`  labels:`
	`  app: mtls`
	`  spec:`
	`  containers:`
	`  - name: mtls-app`
	`  image: hashicorp/http-echo`
	`  args:`
	`  - "-text=mTLS is working"`
	
	`---`
	
	`kind: Service`
	`apiVersion: v1`
	`metadata:`
	`  name: mtls-service`
	`spec:`
	`  selector:`
		DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル

	<pre>app: mtls
	ports:
	- port: 5678 #
	Default port for image</pre>
	次のコマンドを実行して、mtls 名前空間に Kubernetes デプロイとサービスを作成します。
	<pre>kubectl create -f
	mtls.yaml -n mtls</pre>	

Kubernetes デプロイが作成されていることを確認します。	デプロイが作成され、1 つのポッドが使用可能になっていることを確認するには、次のコマンドを実行します。
	<pre>kubectl get deploy -n
	mtls</pre>
		DevOps エンジニア

Kubernetes サービスが作成されていることを確認します。	次のコマンドを実行して、Kubernetes サービスが作成されたことを確認します。
	<pre>kubectl get service -n
	mtls</pre>
		DevOps エンジニア

mtls 名前空間にシークレットを作成します。

タスク	説明	必要なスキル
イングレスリソースにシークレットを作成します。	以下のコマンドを実行して、前に作成した証明書を使用して NGINX Ingress コントロー	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	ラーのシークレットを作成します。 `kubectl create secret generic mtls-certs --from-file=tls.crt=server.crt --from-file=tls.key=server.key --from-file=ca.crt=ca.crt -n mtls` シークレットには、サーバーを識別するためのクライアント用のサーバー証明書と、クライアント証明書を検証するためのサーバー用の CA 証明書があります。	

mtls 名前空間に Ingress リソースを作成します。

タスク	説明	必要なスキル

mtls 名前空間にイングレスリソースを作成します。	`ingress.yaml` という名前のファイルを作成します。ファイルに次のコードを貼り付けます (`<your_domain_name>` を既存のドメイン名に置き換えます)。
	
	`apiVersion: networking.k8s.io/v1`
	`kind: Ingress`
	`metadata:`
	`  annotations:`
	`  nginx.ingress.kubernetes.io/auth-tls-verify-client: "on"`
		DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル

	<pre> nginx.ingress.kube
	rnetes.io/auth-tls-
	secret: mtls/mtls-certs
	  name: mtls-ingress
	spec:
	  ingressClassName:
	 nginx
	  rules:
	  - host: "*.<your_
	domain_name>"
	    http:
	      paths:
	      - path: /
	        pathType: Prefix
	        backend:
	          service:
	            name: mtls-
	service
	            port:
	              number:
	 5678
	  tls:
	  - hosts:
	    - "*.<your_
	domain_name>"
	    secretName: mtls-
	certs</pre>
	次のコマンドを実行して、mtls ネームスペースに Ingress リソースを作成します。
	<pre>kubectl create -f
	 ingress.yaml -n mtls</pre>
	つまり、NGINX Ingress コントローラーはトラフィックを	

タスク	説明	必要なスキル
	サンプルアプリケーションにルーティングできます。	
Ingress リソースが作成されていることを確認します。	次のコマンドを実行して、Ingress リソースが作成されたことを確認します。 `kubectl get ing -n mtls` **⚠ Important** Ingress リソースのアドレスに、NGINX Ingress コントローラー用に作成されたロードバランサーが表示されていることを確認してください。	DevOps エンジニア

ホスト名がロードバランサーを指すように DNS を設定します。

タスク	説明	必要なスキル
NGINX Ingress コントローラーのロードバランサーを指す CNAME レコードを作成します。	AWS マネジメントコンソールにサインインし、Amazon Route 53 コンソールを開いて、NGINX イングレスコントローラーのロードバランサーに `mtls.<your_domain_name>` を指す正規名 (CNAME) レコードを作成します。	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	詳細については、Route 53 ドキュメントの「Route 53 コンソールを使用したレコードの作成」を参照してください。	

アプリケーションをテストする

タスク	説明	必要なスキル
証明書なしで相互 TLS セットアップをテストする。	以下のコマンドを実行してください。 `curl -k https://mtls.<your_domain_name>` 「400 必要な SSL 証明書は送信されませんでした」というエラー応答が表示されるはずです。	DevOps エンジニア
証明書を使用して相互 TLS セットアップをテストします。	以下のコマンドを実行してください。 `curl -k https://mtls.<your_domain_name> --cert client.crt --key client.key` 「mTLS は動作しています」という応答が返されるはずです。	DevOps エンジニア

関連リソース

- 「Amazon Route 53 コンソールを使用したレコードの作成」
- 「Amazon EKS の NGINX 入力コントローラーでのNetwork Load Balancer の使用」
- 「クライアント証明書認証」

を使用して Amazon WorkSpaces アプリケーションリソースの作成を自動化する AWS CloudFormation

Ram Kandaswamy (Amazon Web Services)

概要

このパターンでは、 AWS CloudFormation テンプレート AWS クラウド を使用して での Amazon WorkSpaces アプリケーションリソースの作成を自動化するコードサンプルと手順を示します。このパターンは、 CloudFormation スタックを使用して、Image Builder、イメージ、フリートインスタンス、スタックなどの WorkSpaces アプリケーションアプリケーションリソースの作成を自動化する方法を示しています。デスクトップまたはアプリケーション配信モードを使用して、HTML5-compliantのブラウザで WorkSpaces アプリケーションアプリケーションをエンドユーザーにストリーミングできます。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブな AWS アカウント
- WorkSpaces アプリケーションの利用規約の承諾
- フリート、スタック、Image Builder などの WorkSpaces アプリケーションリソースに関する基本的な知識

制限事項

- WorkSpaces アプリケーションインスタンスに関連付けられた AWS Identity and Access Management (IAM) ロールは、そのインスタンスの作成後に変更することはできません。
- Image Builder の作成後に WorkSpaces Applications Image Builder インスタンスのプロパティ (サブネットやセキュリティグループなど) を変更することはできません。

アーキテクチャ

次の図は、 CloudFormation テンプレートを使用して WorkSpaces アプリケーションリソースの作成を自動化する方法を示しています。

この図表は、次のワークフローを示しています:

1. このパターンの追加情報セクションの YAML コードに基づいて CloudFormation テンプレートを作成します。
2. CloudFormation テンプレートは CloudFormation テストスタックを作成します。
   a. (オプション) WorkSpaces アプリケーションを使用して Image Builder インスタンスを作成します。
   b. (オプション) カスタムソフトウェアを使用して Windows イメージを作成します。
3. CloudFormation スタックは WorkSpaces Applications フリートインスタンスとスタックを作成します。
4. WorkSpaces アプリケーションリソースを HTML5-compliantのブラウザでエンドユーザーにデプロイします。

ツール

- Amazon WorkSpaces Applications は、どこからでもデスクトップアプリケーションに瞬時にアクセスできるフルマネージド型のアプリケーションストリーミングサービスです。WorkSpaces Applications は、アプリケーションのホストと実行に必要な AWS リソースを管理し、自動的にスケールし、オンデマンドでユーザーへのアクセスを提供します。
- AWS CloudFormation は、 AWS リソースのモデル化とセットアップ、迅速かつ一貫したプロビジョニング、ライフサイクル全体の管理に役立ちます。リソースを個別に管理する代わりに、テンプレートを使用してリソースとその依存関係を記述し、それらをスタックとしてまとめて起動して設定できます。複数の および にまたがるスタックを管理 AWS アカウント およびプロビジョニングできます AWS リージョン。

ベストプラクティス

- Image Builder のネットワークアクセスを正しく設定する – アウトバウンドのみのインターネットアクセスに NAT ゲートウェイを使用して、適切なインターネットアクセスで Virtual Private Cloud (VPC) サブネットで Image Builder を起動します。

  イメージを作成する前に、必要なリソース (アプリケーションサーバー、データベース、ライセンスサーバーなど) へのネットワーク接続をテストします。VPC ルートテーブルで、必要なすべてのネットワークリソースへの接続が許可されていることを確認します。詳細については、WorkSpaces アプリケーションドキュメントの「インターネットアクセス」を参照してください。

- フリート容量をサービスクォータに対してプロアクティブにモニタリングする – WorkSpaces Applications インスタンスタイプとサイズクォータは ごと AWS アカウント、 ごとです AWS リージョン。同じリージョン内に同じインスタンスタイプとサイズを使用するフリートが複数存在する場合、そのリージョン内のすべてのフリートインスタンスの総数は、該当するクォータ以下でなければなりません。詳細については、WorkSpaces アプリケーションドキュメントの「フリートのトラブルシューティング」を参照してください。

- フリートデプロイ前に Image Builder テストモードでアプリケーションをテストする – イメージを作成してフリートにデプロイする前に、必ず Image Builder テストモードでアプリケーションを検証します。テストモードは、エンドユーザーがフリートインスタンスに対して持つ制限されたアクセス許可をシミュレートします。詳細については、WorkSpaces アプリケーションドキュメントの「Image Builders のトラブルシューティング」を参照してください。

エピック

(オプション) WorkSpaces アプリケーションイメージを作成する

タスク	説明	必要なスキル
カスタムソフトウェアをインストールしてイメージを作成します。	1. Image Builder を起動し、関連するインスタンスタイプ、サブネット、セキュリティグループなどを選択します。 2. インスタンスへの接続時に管理モードを使用します。 3. Image Assistant または PowerShell スクリプトを使用して、カスタムソフトウェアの新しい Windows イメージを作成します。 **Note** Windows AppLocker 機能を使用してイメー	AWS DevOps、クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
	ジをさらにロックダウンすることを検討してください。	

CloudFormation テンプレートをデプロイする

タスク	説明	必要なスキル
CloudFormation テンプレートを更新します。	1. このパターンの???「追加情報」セクションのコードを YAML ファイルとして使用します。 2. YAML ファイルを、環境内のパラメータに必要な値で更新します。	AWS システム管理者、クラウド管理者、クラウドアーキテクト、AWS 全般、AWS 管理者
テンプレートを使用して CloudFormation スタックを作成します。	1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、CloudFormation コンソールを開きます。 2. ナビゲーションペインで、[スタック] を選択します。 3. [スタックの作成] を選択し、[With new resources (standard) 新しいリソースを使用 (標準)] を選択します。 4. [前提条件 - テンプレートの準備] セクションで、 [テンプレートの準備完了] を選択します。 5. [テンプレートの指定] セクションで、[テンプレー	アプリ所有者、AWS システム管理者、Windows エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	トファイルのアップロード] を選択します。 6. ファイルの選択 を選択し、更新された CloudFormation テンプレートを選択します。 7. ウィザードの残りの手順を完了してスタックを作成します。	

トラブルシューティング

問題	ソリューション
さまざまな問題	詳細については、WorkSpaces アプリケーションドキュメントの「トラブルシューティング」を参照してください。

関連リソース

リファレンス

- Amazon WorkSpaces アプリケーションの使用を開始する: サンプルアプリケーションのセットアップ
- Amazon WorkSpaces アプリケーションフリートとスタックを作成する

チュートリアルと動画

- Amazon WorkSpaces アプリケーションユーザーワークフロー
- レガシー Windows Forms アプリを Amazon WorkSpaces アプリケーションに移行する方法
- AWS re:Invent 2018: Amazon WorkSpaces アプリケーションでデスクトップアプリケーションを安全に配信する (BAP201)

追加情報

次のコードは、WorkSpaces アプリケーションリソースを自動的に作成するために使用できる CloudFormation テンプレートの例です。

```
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Parameters:
  SubnetIds:
    Type: 'List<AWS::EC2::Subnet::Id>'
  testSecurityGroup:
    Type: 'AWS::EC2::SecurityGroup::Id'
  ImageName:
    Type: String
Resources:

  AppStreamFleet:
    Type: 'AWS::AppStream::Fleet'
    Properties:
      ComputeCapacity:
        DesiredInstances: 5
      InstanceType: stream.standard.medium
      Name: appstream-test-fleet
      DisconnectTimeoutInSeconds: 1200
      FleetType: ON_DEMAND
      IdleDisconnectTimeoutInSeconds: 1200
      ImageName: !Ref ImageName
      MaxUserDurationInSeconds: 345600
      VpcConfig:
        SecurityGroupIds:
          - !Ref testSecurityGroup
        SubnetIds: !Ref SubnetIds
  AppStreamStack:
    Type: 'AWS::AppStream::Stack'
    Properties:
      Description: AppStream stack for test
      DisplayName: AppStream test Stack
      Name: appstream-test-stack
      StorageConnectors:
        - ConnectorType: HOMEFOLDERS
      UserSettings:
        - Action: CLIPBOARD_COPY_FROM_LOCAL_DEVICE
          Permission: ENABLED
        - Action: CLIPBOARD_COPY_TO_LOCAL_DEVICE
```

```
          Permission: ENABLED
        - Action: FILE_DOWNLOAD
          Permission: ENABLED
        - Action: PRINTING_TO_LOCAL_DEVICE
          Permission: ENABLED
  AppStreamFleetAssociation:
    Type: 'AWS::AppStream::StackFleetAssociation'
    Properties:
      FleetName: appstream-test-fleet
      StackName: appstream-test-stack
    DependsOn:
      - AppStreamFleet
      - AppStreamStack
```

Firelens ログルーターを使用して Amazon ECS 用のカスタムログパーサーを作成する

Amazon Web Services、Varun Sharma

概要

Firelensは、Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) と AWS Fargate 用のログルーターです。Firelens を使用して、Amazon ECS から Amazon CloudWatch やその他の転送先 (Splunk や Sumo Logic など) にコンテナログをルーティングできます。Firelens は Fluentd または Fluent Bit をロギングエージェントとして使用し、これにより Amazon ECS タスク定義パラメータを使用してログをルーティングできます。

ログをソースレベルで解析することを選択することで、ロギングデータを分析し、クエリを実行して、運用上の問題に効率的かつ効果的に対応できます。アプリケーションが異なればロギングパターンも異なるため、ログを構造化して最終転送先での検索を容易にするカスタムパーサーを使用する必要があります。

このパターンでは、カスタムパーサーを備えた Firelens ログルーターを使用して、Amazon ECS で実行されているサンプル Spring Boot アプリケーションから CloudWatch にログをプッシュします。その後、Amazon CloudWatch Logs Insights を使用して、カスタムパーサーによって生成されたカスタムフィールドに基づいてログをフィルタリングできます。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブな Amazon Web Services (AWS)アカウント。
- ユーザーのローカルマシンにインストールされ、構成された AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI)。
- コンピュータにインストールされて構成されている Docker。
- Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) にある既存の Spring Boot ベースのコンテナ化アプリケーション。

アーキテクチャ

テクノロジースタック

- CloudWatch
- Amazon ECR
- Amazon ECS
- Fargate
- Docker
- Fluent Bit

ツール

- Amazon ECR – Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) は、セキュリティ、スケーラビリティ、信頼性を備えた AWS マネージドコンテナイメージレジストリサービスです。
- Amazon ECS – Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) は、クラスターでコンテナの実行、停止、管理を簡単に行うことのできる、高度にスケーラブルで高速なコンテナ管理サービスです。
- Identity and Access Management (IAM) - IAM は、AWS サービスへのアクセスをセキュアに制御するためのウェブサービスです。
- CLI – AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI) は、オープンソースのツールであり、コマンドラインシェルのコマンドを使用して AWS サービスとやり取りすることができます。
- Docker — Docker は、アプリケーションの開発、出荷、実行のためのオープンプラットフォームです。

Code

このパターンには以下のファイルが添付されています。

- `customFluentBit.zip` – カスタムの解析と構成を追加するためのファイルが含まれています。
- `firelens_policy.json` – IAM ポリシーを作成するためのポリシードキュメントが含まれます。
- `Task.json` – Amazon ECS のサンプルタスク定義が含まれています。

エピック

カスタム Fluent Bit イメージの作成

タスク	説明	必要なスキル
Amazon ECR リポジトリを作成します。	AWS マネジメントコンソールにサインインし、Amazon ECR コンソールを開いて、`fluentbit_custom` というリポジトリを作成します。 これに関する詳細については、Amazon ECR のドキュメントの「リポジトリを作成する」を参照してください。	システム管理者、開発者
customFluentBit.zip パッケージを解凍する。	1. `customFluentBit.zip` パッケージ (添付) をローカルマシンにダウンロードします。 2. `customFluentBit` ディレクトリに移動して、次のコマンドを実行します: `unzip -d customFluentBit.zip` 3. このディレクトリには、カスタムの解析と構成を追加するのに必要な以下のファイルが含まれています。 • `parsers/springboot_parser.conf` – パーサーディレクティブが含まれ、カスタムパーサーの正規表現 (regex)	

タスク	説明	必要なスキル
	パターンを定義します。特定のパーサーに正規表現パターンを追加できます。 • `conf/parse_springboot.conf` – フィルターとサービスディレクティブが含まれます。 • Dockerkerfile	
カスタム Docker イメージを作成します。	1. ディレクトリを `customFluentBit` に変更します。 2. Amazon ECR コンソールを開き、`fluentbit_custom` リポジトリを選択してから [プッシュコマンドを表示] を選択します。 3. プロジェクトをアップロードします。 4. アップロードが完了したら、ビルドの URL をコピーします。この URL は Amazon ECS でコンテナを作成する際に必要です。 詳細については、Amazon ECR のドキュメントの「Docker イメージの作成」を参照してください。	システム管理者、開発者

Amazon ECS クラスターの設定

タスク	説明	必要なスキル
Amazon ECS クラスターを作成します。	Amazon ECS クラスターを作成するには、Amazon ECS ドキュメントの「クラスターの作成」の「ネットワーク専用テンプレート」セクションの指示に従います。 **Note** Amazon ECS クラスター用の新しい仮想プライベートクラウド (VPC) を作成する場合は、必ず、[VPC の作成] を選択してください。	システム管理者、開発者

Amazon ECS タスクを設定する

タスク	説明	必要なスキル
Amazon ECS タスク実行 IAM ロールを設定します。	`AmazonECSTaskExecutionRolePolicy` マネージドポリシーを使用して Amazon ECS タスク実行 IAM ロールを作成します。これに関する詳細については、Amazon ECS デベロッパーガイドの「Amazon ECS タスク実行 IAM ロール」を参照してください。	システム管理者、開発者

タスク	説明	必要なスキル
	Note IAM ロールの Amazon リソースネーム (ARN) は必ず記録してください。	
IAM ポリシーを Amazon ECS タスク実行 IAM ロールに添付する。	1. `firelens_policy.json` (添付された) ポリシードキュメントを使用して IAM ポリシーを作成します。これに関する詳細については、IAM ドキュメントの「JSON タブでのポリシーの作成」を参照してください。 2. このポリシーを、先に作成した Amazon ECS タスク実行 IAM ロールに添付します。詳細については、IAM ドキュメントの「IAM ポリシーの追加 (CLI)」を参照してください。	システム管理者、開発者

タスク	説明	必要なスキル
Amazon ECS タスク定義のセットアップ	1. `Task.json` サンプルタスク定義 (添付) の以下のセクションを更新してください。 • タスク実行 IAM ロールの ARN を使用して、`executionRoleArn` と `taskRoleArn` を更新します。 • 先に作成したカスタム Fluent Bit Docker イメージで、`containerDefinitions` のイメージを更新します。 • `containerDefinitions` のイメージを、アプリケーションイメージの名前で更新します。 2. Amazon ECS コンソールを開き、[タスク定義] を選択し、[新しいタスク定義の作成] を選択後、[互換性の選択] ページで [Fargate] を選択します。 3. [Json による構成] を選択し、更新した `Task.json` ファイルをテキスト領域に貼り付けて、[保存] を選択します。 4. タスク定義を作成します。	システム管理者、開発者

タスク	説明	必要なスキル
	これに関する詳細については、Amazon ECS ドキュメントの「タスク定義の作成」」を参照してください。	

Amazon ECS タスクを実行する

タスク	説明	必要なスキル
Amazon ECS タスクを実行します。	Amazon ECS コンソールで [クラスター] を選択し、先に作成したクラスターを選択して、スタンドアロンタスクを実行します。 これに関する詳細については、Amazon ECS ドキュメントの「スタンドアロンタスクの実行」を参照してください。	システム管理者、開発者

CloudWatch のログを検証する

タスク	説明	必要なスキル
ログを検証します。	1. CloudWatch コンソールを開き、[ロググループ] を選択して、`/aws/ecs/containerinsights/{{cluster_ARN}}/firelens/application` を選択します。 2. ログ、特にカスタムパーサーによって追加された力	システム管理者、開発者

タスク	説明	必要なスキル
	スタムフィールドを検証します。 3. CloudWatch を使用して、カスタムフィールドに基づいてログをフィルタリングします。	

関連リソース

- Amazon ECS のドッカーの基本
- AWS Fargate 上の Amazon ECS
- 基本的なサービスパラメーターの構成

アタッチメント

このドキュメントに関連する追加コンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してください。「attachment.zip」

GitHub Actions と Terragrunt を使用した API 駆動型リソースオーケストレーションフレームワークの作成

Amazon Web Services、Tamilselvan P、Abhigyan Dandriyal、Sandeep Gawande、および Akash Kumar

概要

このパターンでは、GitHub Actions ワークフローを活用して、標準化された JSON ペイロードによるリソースのプロビジョニングを自動化するため、手動設定が不要になります。この自動化されたパイプラインは、デプロイライフサイクル全体を管理し、カスタム UI コンポーネントから ServiceNow まで、さまざまなフロントエンドシステムとスムーズに統合できます。このソリューションの柔軟性により、ユーザーは標準化されたプロセスを維持しながら、推奨されるインターフェイスを介してシステムとやり取りできます。

パイプラインアーキテクチャは設定可能で、さまざまな組織要件を満たすように調整できます。実装例では、Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) と Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) のプロビジョニングに焦点を当てています。このパターンは、組織にまたがる要望を標準化し、一貫した統合ポイントを提供することで、一般的なクラウドリソース管理の課題に効果的に対処します。このアプローチにより、チームは標準化を確保しながらリソースを簡単に要求および管理することができます。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブな AWS アカウント
- 設定されたリポジトリにアクセスできるアクティブな GitHub アカウント

制限事項

- 新しいリソースでは、リポジトリ設定に `terragrunt.hcl` ファイルを手動で追加する必要があります。
- 一部の AWS のサービス は では使用できません AWS リージョン。利用可能なリージョンについては、「AWS サービス (リージョン別)」を参照してください。特定のエンドポイントについては、「サービスエンドポイントとクォータ」を参照して、サービスのリンクを選択してください。

アーキテクチャ

次の図は、このパターンのコンポーネントとワークフローを示しています。

アーキテクチャ図は次のアクションを示しています。

1. ユーザーは JSON ペイロードを GitHub Actions に送信することで、自動化のパイプラインを実行できます。
2. GitHub Actions パイプラインは、ペイロードの仕様に基づいて、Terragrunt リポジトリと Terraform リポジトリから必要なリソースコードを取得します。
3. パイプラインは、指定された AWS アカウント ID を使用して適切な AWS Identity and Access Management (IAM) ロールを引き受けます。次に、パイプラインはリソースをターゲットにデプロイ AWS アカウント し、アカウント固有の Amazon S3 バケットと Amazon DynamoDB テーブルを使用して Terraform 状態を管理します。

各 AWS アカウント には、セキュアアクセス用の IAM ロール、Terraform ステートストレージ用の Amazon S3 バケット、およびステートロック用の DynamoDB テーブルが含まれています。この設計により、 AWS アカウント全体で制御された自動リソースデプロイが可能になります。デプロイプロセスは、各アカウントの専用の Amazon S3 バケットと IAM ロールを通じて、適切な状態管理とアクセスコントロールを維持します。

ツール

AWS のサービス

- Amazon DynamoDB は、フルマネージド NoSQL データベースサービスです。高速かつ予測可能でスケーラブルなパフォーマンスを提供します。
- AWS Identity and Access Management (IAM) は、誰を認証し、誰に使用する権限を付与するかを制御することで、 AWS リソースへのアクセスを安全に管理するのに役立ちます。
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、あらゆる量のデータを保存、保護、取得できるクラウドベースのオブジェクトストレージサービスです。
- Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) は、定義した仮想ネットワークに AWS リソースを起動するのに役立ちます。この仮想ネットワークは、ユーザー自身のデータセンターで運用されていた従来のネットワークと似ていますが、 AWSのスケーラブルなインフラストラクチャを使用できるという利点があります。

その他のツール

- GitHub アクションは、GitHub リポジトリと緊密に統合された継続的インテグレーションおよび継続的デリバリー (CI/CD) プラットフォームです。GitHub Actions を使用して、ビルド、テスト、デプロイパイプラインを自動化できます。
- 「Terraform」は、HashiCorp の infrastructure as code (IaC) ツールで、クラウドとオンプレミスのリソースの作成と管理を支援します。
- Terragrunt は、OpenTofu と Terraform の両方の機能を拡張するオーケストレーションツールです。一般的なインフラストラクチャパターンをどのように適用するかを管理し、大規模なインフラストラクチャ資産のスケーリングと維持を容易にします。

コードリポジトリ

このパターンのコードは、GitHub 内の sample-aws-orchestration-pipeline-terraform リポジトリで入手可能です。

ベストプラクティス

- GitHub リポジトリシークレットを使用して AWS 認証情報と機密データを保存し、安全なアクセスを実現します。
- GitHub Actions の OpenID Connect (OIDC) プロバイダーを設定して IAM ロールを引き受け、静的認証情報を回避します。
- 最小特権の原則に従い、タスク実行に必要最小限の権限を付与します。詳細については、IAM ドキュメントの「最小限の特権を認める。」と「IAM でのセキュリティのベストプラクティス」を参照してください。

エピック

リポジトリの作成と設定

タスク	説明	必要なスキル
GitHub リポジトリを初期化します。	GitHub リポジトリを初期化するには、次の手順を使用します。	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	1. パイプラインコードをホストする新しい GitHub リポジトリを作成します。 2. ソースリポジトリの .github/workflows フォルダにある `deployment.yml` および `workflow-trigger.yml` ファイルをインポートします。	
IAM ロールとアクセス許可を設定します。	IAM ロールとアクセス許可を設定するには、次の手順を使用します。 1. GitHub Actions が OpenID Connect (OIDC) ID プロバイダー (IdP) を使用して AWSのアクションに接続するために必要な信頼関係を持つ IAM ロールを作成します。 2. 必要なアクセス許可を IAM ロールにアタッチして、バックエンドと必要なリソースを作成します。詳細については、バックエンドの Amazon S3 バケットおよび DynamoDB テーブルとともに Amazon VPC で VPC を作成する「サンプルポリシー」を参照してください。	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル

GitHub シークレットおよび変数を設定します。	GitHub リポジトリでリポジトリシークレットと変数を設定する方法については、GitHub ドキュメントの「Creating configuration variables for a repository」を参照してください。次の変数を設定します。
	• リポジトリシークレット
	  • PAT_TOKEN – GitHub オペレーションを実行するためのアクセス許可を持つ個人用アクセストークン
	• リポジトリ変数
	  • aws_role – 必要なリソースをデプロイし、GitHub アクションを のアクションに接続 AWSするための適切なアクセス許可を持つ IAM ロール Amazon リソースネーム (ARN)
		DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
リポジトリ構造を作成します。	リポジトリ構造を作成するには、次の手順を実行します。 1. main ブランチに新しいフォルダを作成して terragrunt.hcl ファイルと、リソース作成後の出力と変更ログを保存します。 2. プロビジョニングするリソースタイプに従って、小文字を使用してフォルダに名前を付けます。フォルダは、後にペイロードでそのまま使用されます。詳細については、リポジトリで Amazon S3 と Amazon VPC の「サンプル構造」を参照してください。	DevOps エンジニア

パイプラインをトリガーし、結果を検証する

タスク	説明	必要なスキル
curl を使用してパイプラインを実行します。	curl を使用してパイプラインを実行するには、次の手順を使用します。 1. ローカルディレクトリに payload.json ファイルを作成します。ペイロードファイル用に定義された構造に従い、文字列化してからリクエストを送信します。詳	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	細については、リポジトリの「サンプルペイロード」を参照してください。 2. 次の例で示すように、GitHub API を使用してターミナルでリクエストを送信します。 `curl -X POST \ -H "Accept: application/vnd.github.v3+json" \ -H "Authorization: token YOUR_GITHUB_TOKEN" \ -d @payload.json \ https://api.github.com/repos/OWNER/REPO/actions/workflows/workflow-trigger.yml/dispatches` この例では、次の項目に独自の値を設定します。 • YOUR_GITHUB_TOKEN に GitHub 個人用アクセストークンを設定 • OWNER にリポジトリ所有者のユーザー名を設定 • REPO にリポジトリ名を設定 パイプライン実行プロセスの詳細については、「追加情報」を参照してください。	

タスク	説明	必要なスキル
パイプライン実行結果の検証	結果を検証するには、次の手順を使用します。 1. リポジトリの[Actions] タブで GitHub Actions ワークフローの実行をモニタリングします。 2. ワークフローが正常に実行されたら、 AWS マネジメントコンソール 次のようにを使用してリソースの作成を確認します。 a. Amazon VPC の場合 • 指定された で Amazon VPC サービスに移動します AWS リージョン。 • リクエストパラメータに一致するタグを持つ新しい VPC を確認します。 • CIDR ブロックおよびその他の設定を確認します。 b. Amazon S3 については： • Amazon S3 バケットに移動します。 • 汎用バケットで、リクエストパラメータに一致する新しいバケットを確認します。	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	• S3 バケット名およびその他の設定を確認します。 また、terragrunt.hcl ファイルと同じリソース内にあるリポジトリで作成された output.json ファイルを使用して、作成されたリソースを相互確認することもできます。	

リソースをクリーンアップする

タスク	説明	必要なスキル
クリーンアップリクエストを送信します。	不要になったリソースを削除するには、次の手順を使用します。 1. 同じ API エンドポイントを使用して削除リクエストを送信しますが、ペイロードは次のように変更します。 • RequestParameters の RequestType を delete に変更します。 • 他のすべてのパラメータは create リクエストと同じに保ちます。 2. GitHub Actions で削除プロセスをモニタリングします。	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	3. ワークフローが完了したら、リソースフォルダ内の `changelog.json` ファイルに `deleted` のステータスが表示されることを確認します。 4. AWS マネジメントコンソールを使用してリソースの削除を確認します。	

関連リソース

AWS ブログ

- IAM ロールを使用して GitHub Actions を のアクションに接続する AWS

AWS のサービス ドキュメント

- IAM ロールの作成
- Amazon CloudWatch Logs を使用した CloudTrail ログファイルのモニタリング
- Amazon S3 のセキュリティのベストプラクティス

GitHub リソース

- Create a repository dispatch event
- ウェブフックの作成
- GitHub 上のアクセス権限
- Organization のセキュリティ設定の管理
- Security checks in the CI/CD pipeline
- 2 要素認証を設定する

追加情報

パイプライン実行プロセス

パイプライン実行の手順を次に示します。

1. JSON ペイロード形式を検証する – 受信 JSON 設定が適切に構造化され、すべての必須パラメータが含まれていることを確認します
2. 指定された IAM ロールを引き受ける - AWS オペレーションに必要な IAM ロールを認証して引き受けます
3. 必要な Terraform および Terragrunt コードをダウンロードする – 指定されたバージョンのリソースコードと依存関係を取得します
4. リソースデプロイを実行する - 設定を適用して、ターゲット環境に AWS リソースをデプロイまたは更新します

VPC 作成に使用されるペイロードのサンプル

次に示すのは、Terraform バックエンドのステートバケット作成のコード例です。

```
state_bucket_name = "${local.payload.ApplicationName}-${local.payload.EnvironmentId}-
tfstate"
```

```
lock_table_name = "${local.payload.ApplicationName}-${local.payload.EnvironmentId}-
tfstate-lock"
```

次に示すのは、Amazon VPC で VPC を作成するためのペイロードの例です。`vpc_cidr` は VPC の CIDR ブロック仕様を定義します。Terraform ステートバケットは、`terraform` ファイルで定義された変数にマッピングされます。`ref` パラメータには、実行するコードのブランチ名が含まれます。

```
{
    "ref": "main",
    "inputs": {
        "RequestParameters": {
            "RequestId": "1111111",
            "RequestType": "create",
            "ResourceType": "vpc",
            "AccountId": "1234567890",
            "AccountAlias": "account-alias",
```

```
            "RegionId": "us-west-2",
            "ApplicationName": "myapp",
            "DivisionName": "division-name",
            "EnvironmentId": "dev",
            "Suffix": "poc"
        },
        "ResourceParameters": [
            {
                "VPC": {
                    "vpc_cidr": "10.0.0.0/16"
                }
            }
        ]
    }
}
```

RequestParameters は、パイプラインセクションのリクエストステータスを追跡するために使用され、tfstate はこの情報に基づいて作成されます。次のパラメータにはメタデータとコントロールに関する情報が含まれます。

- RequestId – リクエストの一意の識別子
- RequestType – オペレーションのタイプ (作成、更新、または削除)
- ResourceType – プロビジョニングするリソースのタイプ
- AccountId – デプロイ AWS アカウント のターゲット
- AccountAlias – のわかりやすい名前 AWS アカウント
- RegionId – リソースデプロイ AWS リージョン 用
- ApplicationName – アプリケーション名
- DivisionName – 組織部門
- EnvironmentId – 環境 (dev や prod など)
- Suffix – リソースの追加識別子

ResourceParameters には、Terraform ファイルで定義された変数にマッピングするリソース固有の設定が含まれます。Terraform モジュールに渡す必要があるカスタム変数はすべて、ResourceParameters に含める必要があります。Amazon VPC には、vpc_cidr パラメータが必須です。

GitHub Actions を使用して Terraform マネージド AWS インフラストラクチャの自動プルリクエストを作成する

Amazon Web Services、Matt Padgett、Ashish Bhatt、Ashwin Divakaran、Sandip Gangapadhyay、および Prafful Gupta

概要

このパターンでは、複数の Terraform リポジトリ間での変更管理に伴う手動の繰り返し作業を排除するように設計された自動化ユーティリティについて説明します。多くの組織は、Terraform リポジトリを使用して Infrastructure as Code (IaC) を管理しています。多くの場合、数百の個別のリポジトリがさまざまな環境、サービス、チームを表しています。これらのリポジトリを大規模に管理することは、運用上の重要な課題となります。パラメータの更新、モジュールバージョンのアップグレード、設定変更の適用などの日常的なタスクでは、多くの場合、多くのリポジトリに 1 日に何度もプルリクエスト (PR) を作成および管理する必要があります。

単純な変更であっても、この繰り返しで手動のプロセスには時間がかかり、エラーが発生しやすくなります。エンジニアは、すべてのターゲットリポジトリに同じ変更を一貫して適用し、意味のある PR タイトルと説明を作成する必要があります。さらに、問題追跡リファレンスを取得または含めるために、Jira などの外部ツールとやり取りする必要がたびたび生じます。これらのタスクは、必要ではあるものの、貴重なエンジニアリング時間を消費し、全体的な効率を低下させるような、差別化にならない重労働です。このワークフローを自動化しないと、衝突が発生し、引き渡しが遅くなり、大規模な Terraform インフラストラクチャの維持を担当するチームの認知負担が増大します。

ソリューションの概要

この課題に対処するために、このパターンでは完全に設定駆動型のユーティリティを提供します。これにより、ユーザーは構造化された設定ファイルで必要な変更を定義できます。このファイルでは、明確に定義されたスキーマを使用して、ターゲットリポジトリ、モジュール、パラメータ、および値を指定できます。

設定が済むと、ユーティリティは次の自動ステップを実行します。

1. ユーザー定義の設定を読み取り、変更の範囲と性質を決定する
2. 各ターゲットリポジトリに、必要な更新が適用された新しいブランチを作成する
3. 変更ごとに PR を生成し、すべてのリポジトリ間で整合性を確保する
4. Slack 通知を送信して (オプション)、作成された PR へのリンクと共に関係者に警告する

これらの繰り返しのタスクを自動化することにより、このユーティリティは大規模なインフラストラクチャ更新の管理に伴う時間、労力、リスクを大幅に削減します。その結果、チームは、変更が一貫して適用されて、すべてのリポジトリで追跡できることを容易に確認できると同時に、より価値の高いエンジニアリング作業に集中できます。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブ AWS アカウント。
- Python バージョン 3.8 以降。
- GitHub の個人用アクセストークン (PAT)。詳細は、GitHub ドキュメントの「Creating a personal access token (classic)」を参照してください。
- GitHub PAT はターゲットリポジトリにアクセスできるため、ユーティリティはブランチの作成やプルリクエストなどのオペレーションを実行できます。詳細については、このパターンの GitHub コードリポジトリを参照してください。

制限事項

- 設定の複雑さが主な課題です。オートメーションの有効性は、設定ファイルの機能によって制約されます。システムは標準の変更を効率的に処理しますが、複雑なインフラストラクチャの変更には手動による介入が必要になる場合があり、特定のまれな状況は自動処理の範囲外のままです。
- セキュリティとアクセスは、特に GitHub アクセストークンと API レート制限を管理する上で重要な検討事項です。組織は、自動化の必要性と安全な認証情報の保管と管理を慎重に釣り合いをとり、運用効率を維持すると同時に、適切なアクセスコントロールを確保する必要があります。
- 自動システムにはビジネス論理と環境固有の要件を検証する機能が限られているため、検証制約には別の重要な制限があります。自動検証ではすべての文脈の微妙な差異とビジネスルールを完全に把握できないため、複雑な依存関係とサービス間のやり取りには多くの場合、人による監視が必要です。
- 大規模なインフラストラクチャの変更に対処していると、スケールとパフォーマンスの問題が発生します。システムは、多数のリポジトリを同時に管理しながら GitHub API の制限内で動作する必要があります。広範なインフラストラクチャにわたるリソース集約型のオペレーションは、慎重な管理を必要とするパフォーマンスのボトルネックを引き起こす可能性があります。
- 統合境界は、主に GitHub や Slack などの特定のツールで動作するように設計されているため、システムの柔軟性を制限します。さまざまなツールを使用する組織にはカスタムソリューションが必

要になる場合があり、このパターンのワークフローカスタマイズオプションはサポート対象の統合ポイントに制限されます。

アーキテクチャ

次の図は、このソルーションのワークフローとコンポーネントを示しています。

ワークフローの主なステップは、以下のとおりです。

1. デベロッパーは Terraform リポジトリを指定して GitHub Actions の実行を開始します。
2. 自動化ユーティリティは、定義された設定を読み取ります。
3. 自動化ユーティリティは、提供された Terraform リポジトリも取得します。
4. 自動化ユーティリティは新しいブランチを作成し、Terraform テンプレートをローカルで更新します。
5. 自動化ユーティリティは、新しいブランチをリポジトリに反映し、新しい PR を作成します。
6. 自動化ユーティリティは、PR リンクを含む Slack 通知を使用してデベロッパーに通知し、Terraform テンプレートを AWS クラウド デプロイできるようにします。

ツール

- GitHub は、デベロッパーがコードの作成、保存、管理、共有に使用できるデベロッパー用プラットフォームです。
- GitHub Actions は、GitHub リポジトリと緊密に統合された継続的インテグレーションおよび継続的デリバリー (CI/CD) プラットフォームです。GitHub Actions を使用して、生成、テスト、デプロイのパイプラインを自動化できます。
- HashiCorp Terraform は、Infrastructure as Code (IaC) ツールで、クラウドとオンプレミスのリソースの作成と管理を支援します。
- Salesforce の製品である Slack は、チャットとビデオでの共同作業、ノーコードでのプロセスの自動化、情報共有が可能な、AI を活用した対話型プラットフォームです。

コードリポジトリ

このパターンのコードは、GitHub の Automated Terraform Infrastructure Update Workflow using GitHub Actions リポジトリで入手可能です。

ベストプラクティス

- 実装を成功させるためには、効果的な変更管理が不可欠です。組織は、大規模な変更に対して段階的な導入戦略を採用する必要があります。一貫したブランチ命名規則と PR の記述を維持し、すべての変更を包括的に文書化することを確実にします。
- セキュリティコントロールは、最小特権のアクセス原則と安全な認証情報管理に焦点を当てて、厳格に実装する必要があります。ブランチ保護ルールを有効にして、不正な変更を防止します。システムの整合性を維持するために、定期的にセキュリティ監査を実施します。
- 堅牢なテストプロトコルには、継続的インテグレーションおよび継続的デプロイ (CI/CD) パイプラインでの自動化した `terraform plan` の実行を含める必要があります。プロトコルには、コミット前検証チェックと重要な変更に特化したレビュー環境も含める必要があります。この多層テストアプローチは、問題を早期に発見し、インフラストラクチャの安定性を確保するのに役立ちます。
- モニタリング戦略には、包括的な警告メカニズム、詳細な成功/失敗メトリックの追跡、および失敗したオペレーションの自動再試行メカニズムを含める必要があります。この戦略は、運用の可視性を確保し、発生した問題への迅速な対応を可能にします。
- 設定標準では、すべての設定のバージョン管理を重視し、再利用性とスケーラビリティのためにモジュール性を維持する必要があります。スキーマと事例の明確なドキュメントは、チームが自動化システムを効果的に理解し、使用するのに役立ちます。

エピック

インストールとセットアップ

タスク	説明	必要なスキル

リポジトリを設定します。	リポジトリのクローンを作成するには、次のコマンドを実行します。
	
	`# Clone the automation tool repository`
	`git clone https://github.com/aws-samples/sample-terraform-pr-automation-utility`
	`cd sample-terraform-pr-automation-utility`
		AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	``` # Copy example configura tion cp config.example.yaml config.yaml ```	
依存関係をインストールします。	次のコマンドを実行して、Python の依存関係をインストールし、検証します。 ``` # Install Python dependencies pip3 install -r requirements.txt # Verify installation python3 -c "import github; import hcl2; import yaml; import requests; print('Al l packages installed successfully')" ```	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル

GitHub トークンを設定します。	GitHub トークンを設定し、それが機能することを確認するには、次のコマンドを実行します。
	
	`# Set GitHub token environment variable`
	`export GITHUB_TOKEN="your_github_token_here"`
	
	`# Verify token works`
	`curl -H "Authorization: token $GITHUB_TOKEN" https://api.github.com/user`
		AWS DevOps

Terraform を変更する設定ファイルのセットアップ

タスク	説明	必要なスキル

`config.yaml` ファイルを設定します。	ターゲットリポジトリと必要な変更を定義するには、次のように `config.yaml` ファイルを編集します。
	
	`repositories:`
	`  - owner: "your-org"`
	`  repo: "your-terraform-repo"`
	`  files:`
	`  - path: "variables.tf"`
	`  changes:`
	`  variables:`
	`  - app_version:`
		AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	default: update: - from: ["1.0.0"] to: "1.1.0" settings: pr_title_template: "Infrastructure Update - {{timestamp}}" slack: username: "Terrafor m Bot" icon_emoji: ":terraform:" notify_on_success: true notify_on_error: true notify_batch_summa ry: true	

テストと検証

タスク	説明	必要なスキル
事前テストを実行します。	本番用リポジトリで実行する前に、必ず設定をテストしてください。次のコマンドを使用します。 # 1. Test configuration syntax python3 -c "from main import get_confi g_content; get_confi g_content()"	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル

	`# 2. Run in dry-run mode first`
	`DRY_RUN=true python3 main.py`
	
	`# 3. Test with minimal configuration`
	`# Use a simple config.yaml with just one repository and one change`	

リポジトリへのアクセスを確認します。	GitHub トークンがリポジトリにアクセスできることを確認するには、次のコマンドを実行します。
	
	`# Test GitHub token access`
	`curl -H "Authorization: token $GITHUB_TOKEN" \`
	`  https://api.github.com/repos/owner/repo-name`
	
	`# Should return repository information, not 404`
		AWS DevOps

自動化ユーティリティの実行

タスク	説明	必要なスキル
GitHub Actions UI を使用して自動化ユーティリティを実行します。	GitHub Actions UI を使用して自動化ユーティリティを実行	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	するには、次の手順を実行します。 1. GitHub で、目的のリポジトリに移動します。 2. [Actions] タブを選択します。 3. [Terraform Infrastructure Update Automation] ワークフローを選択します。 4. [Run workflow] を選択します。 5. 次のワークフロー入力を設定します。 • ソース設定 • 自動化するターゲットブランチを選択します。 • 所望の変更を含む設定ファイル (`config.yaml`) へのパスを指定します。 • プレビューコントロール • [Preview] オプションを選択して、変更を適用せずに確認します。 • ブランチ管理 • 新しい機能のブランチを作成するためのベースブランチを入力します。	

タスク	説明	必要なスキル
	• ブランチのプレフィックス設定を入力します。 • [Automatically close obsolete pull requests] チェックボックスを選択します。 • 通知の設定 • リッチ通知用の Slack Webhook の URL (リポジトリシークレットを上書きします) を入力します。 • [Test Slack integration before processing (dry run only)] のチェックボックスを選択します。 • デフォルトの Slack チャネルを上書きするための情報 (#infrastructure-test など) を入力します。 • 詳細設定: • [Enable debug logging for troubleshooting] のチェックボックスを選択します。	

タスク	説明	必要なスキル

(代替) コマンドラインから自動化ユーティリティを実行します。	必要に応じて、GitHub Actions UI ではなく、コマンドラインから自動化ユーティリティを実行できます。以下のコマンドを使用します。
	`# Run actual automation`
	`python3 main.py`
		AWS DevOps

PR と変更を検証する

タスク	説明	必要なスキル
作成された PR と変更を確認します。	GitHub ワークフロー実行の結果をモニタリングするには、次を実行します。 • ワークフロー実行ログで処理ステータスを確認します。 • 自動化ユーティリティが作成した PR を確認します。 • Slack 通知をモニタリングします (設定されている場合)。	AWS DevOps

クリーンアップ

タスク	説明	必要なスキル
(オプション) PR をクリーンアップします。	中止された、もしくは不要な PR を閉じます。	AWS DevOps

関連リソース

AWS 規範ガイダンス

- の IaC ツールとしての Terraform の使用 AWS クラウド

GitHub ドキュメント

- pull requests について
- 個人用アクセストークンを管理する
- GitHub Actions を理解する
- GitHub Actions のクイックスタート

Java および Python プロジェクト用の動的 CI パイプラインを自動的に作成

Amazon Web Services、Aromal Raj Jayarajan、Vijesh Vijayakumaran Nair、MAHESH RAGHUNANDANAN、Amarnath Reddy

概要

このパターンは、AWS 開発者ツールを使用して Java および Python プロジェクトの動的継続的インテグレーション (CI) パイプラインを自動的に作成する方法を示しています。

テクノロジースタックが多様化し、開発活動が増えるにつれて、組織全体で一貫性のある CI パイプラインを作成して維持することが難しくなる可能性があります。AWS Step Functions のプロセスを自動化することで、CI パイプラインの使用法とアプローチに一貫性を持たせることができます。

動的 CI パイプラインの作成を自動化するために、このパターンでは以下の変数入力を使用します。

- プログラミング言語 (Java または Python のみ)
- パイプライン名
- 必要なパイプラインステージ

> **Note**
>
> Step Functions は、複数の AWS サービスを使用してパイプラインの作成をオーケストレーションします。このソリューションで使用されている AWS サービスの詳細については、このパターンの「ツール」セクションを参照してください。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブな AWS アカウント。
- このソリューションがデプロイされている同じ AWS リージョンにある Amazon S3 バケット
- このソリューションに必要なリソースを作成するために必要な AWS CloudFormation アクセス許可を持つ AWS Identity and Access Management (IAM) 「プリンシパル」

制限事項

- このパターンは Java プロジェクトと Python プロジェクトのみをサポートします。
- このパターンでプロビジョニングされる IAM ロールは、最小特権の原則に従います。IAM ロールの権限は、CI パイプラインが作成する必要のある特定のリソースに基づいて更新する必要があります。

アーキテクチャ

ターゲットテクノロジースタック

- AWS CloudFormation
- AWS CodeBuild
- AWS CodeCommit
- AWS CodePipeline
- IAM
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
- AWS Systems Manager
- AWS Step Functions
- AWS Lambda
- Amazon DynamoDB

ターゲットアーキテクチャ

次の図は、AWS 開発者ツールを使用して Java および Python プロジェクトの動的 CI パイプラインを自動的に作成するワークフローの例を示しています。

この図表は、次のワークフローを示しています:

1. AWS ユーザーは CI パイプラインを作成するための入力パラメータを JSON 形式で提供します。この入力により、AWS 開発者ツールを使用して CI パイプラインを作成する Step Functions ワークフロー (ステートマシン) が開始されます。
2. Lambda 関数は Amazon S3 バケットに保存されている「インプット-レファレンス」という名前のフォルダを読み取り、「buildspec.yml」ファイルを生成します。この生成されたファイルは CI パイプラインのステージを定義し、パラメータ参照を格納しているのと同じ Amazon S3 バケットに保存されます。

3. Step Functions は CI パイプライン作成ワークフローの依存関係に変更がないか確認し、必要に応じて依存関係スタックを更新します。
4. Step Functions は、CodeCommit リポジトリ、CodeBuild プロジェクト、CodePipeline パイプラインを含む CI パイプラインリソースを CloudFormation スタックに作成します。
5. CloudFormation スタックは、選択したテクノロジースタック (Java または Python) のサンプルソースコードと 「buildspec.yml」ファイルを CodeCommit リポジトリにコピーします。
6. CI パイプラインランタイムの詳細は DynamoDB テーブルに保存されます。

自動化とスケール

- このパターンは 1 つの開発環境でのみ使用できます。複数の開発環境で使用するには、設定の変更が必要です。
- 複数の CloudFormation スタックのサポートを追加するには、追加の CloudFormation テンプレートを作成できます。詳細については、CloudFormation ドキュメントの「AWS CloudFormation 入門」を参照してください。

ツール

ツール

- AWS Step Functionsは、AWS Lambda関数と他のAWS サービスを組み合わせてビジネスクリティカルなアプリケーションを構築できるサーバーレスオーケストレーションサービスです。
- AWS Lambda は、サーバーのプロビジョニングや管理を行うことなくコードを実行できるコンピューティングサービスです。必要に応じてコードを実行し、自動的にスケーリングするため、課金は実際に使用したコンピューティング時間に対してのみ発生します。
- AWS CodeBuild はフルマネージドの構築サービスです。ソースコードのコンパイル、ユニットテストの実行、すぐにデプロイできるアーティファクトの生成を行います。
- AWS CodeCommit は、独自のソースコントロールシステムを管理しなくても、Git リポジトリを非公開で保存および管理できるバージョン管理サービスです。
- AWS CodePipeline は、ソフトウェアリリースのさまざまな段階を迅速にモデル化および設定し、ソフトウェアの変更を継続的にリリースするために必要なステップを自動化するのに役立ちます。
- 「AWS Identity and Access Management (IAM)」は、AWS リソースへのアクセスを安全に管理し、誰が認証され、使用する権限があるかを制御するのに役立ちます。
- AWS Key Management Service (AWS KMS) は、データの保護に役立つ暗号キーを作成および管理する上で役立ちます。

- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、あらゆる量のデータを保存、保護、取得できるクラウドベースのオブジェクトストレージサービスです。
- AWS CloudFormation を使用すると、AWS リソースをセットアップし、迅速かつ一貫したプロビジョニングを行い、AWS アカウントとリージョン全体でライフサイクル全体にわたってリソースを管理できます。
- Amazon DynamoDB は、フルマネージド NoSQL データベースサービスです。高速かつ予測可能でスケーラブルなパフォーマンスを提供します。
- AWS Systems Manager Parameter Store は、設定データ管理とシークレット管理用の安全な階層型ストレージを提供します。

Code

このパターンのコードは、GitHub 内の「automated-ci-pipeline-creation」リポジトリで利用できます。リポジトリには、このパターンで概説されているターゲットアーキテクチャの作成に必要な CloudFormation テンプレートが含まれています。

ベストプラクティス

- トークンやパスワードなどの認証情報 (シークレット) を CloudFormation テンプレートや Step Functions アクション設定に直接入力しないでください。その場合、情報は DynamoDB ログに表示されます。代わりに、AWS Secrets Manager を使用してシークレットを設定し、保存してください。次に、必要に応じて CloudFormation テンプレートとStep Functions アクション設定内の Secrets Manager に保存されているシークレットを参照します。詳細については、AWS Secrets Manager ユーザーガイドの「AWS Secrets Manager とは」を参照してください。
- Amazon S3 に保存した CodePipeline アーティファクトのサーバー側の暗号化を設定する 詳細については、CodePipeline ドキュメントの「CodePipeline 用に Amazon S3 に保存したアーティファクトのサーバー側の暗号化を設定する」を参照してください。
- IAM ロールを設定する際には、最小特権アクセス許可を適用します。詳細については、IAM ドキュメントの「最小特権アクセス許可を適用する」を参照してください。
- Amazon S3 バケットがパブリックにアクセスできないことを確認します。詳細については、Amazon S3 ドキュメントの「S3 バケットのブロックパブリックアクセス設定を行う」を参照してください。
- Amazon S3 バケットのバージョニングを必ず有効にしてください。詳細については、「Amazon S3 バケットでのバージョニングの使用」を参照してください。
- IAM ポリシーを設定するときは IAM アクセスアナライザーを使用してください。このツールは安全で機能的なIAMポリシーを作成するのに役立つ実用的な推奨事項を提供します。詳細について

は、IAM ドキュメントの「AWS アイデンティティとアクセスマネジメントアクセスアナライザの使用」を参照してください。

- 可能な場合は、IAM ポリシーを設定する際に特定のアクセス条件を定義してください。
- モニタリングと監査の目的で Amazon CloudWatch のロギングを有効化します。詳細については、Cloudwatch ドキュメントの「Amazon CloudWatch Logsとは」を参照してください。

エピック

AWS の前提条件の設定

タスク	説明	必要なスキル
Amazon S3 バケットを作成する。	Amazon S3 バケットを作成して (または既存のバケットを使用して)、ソリューションに必要な CloudFormation テンプレート、ソースコード、および入力ファイルを保存します。 詳細については、Amazon S3 ドキュメントの「ステップ 1：最初の S3 バケットの作成」を参照してください。 **Note** Amazon S3 バケットが、ソリューションをデプロイしているリージョンと同じ AWS リージョンに存在する必要があります。	AWS DevOps
GitHub リポジトリのクローンを作成します。	ターミナルウィンドウで次のコマンドを実行して、GitHub	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	「自動 CI パイプライン作成」リポジトリをクローンします。 `git clone https://github.com/aws-samples/automated-ci-pipeline-creation.git` 詳細については、Github ドキュメントの「リポジトリのクローン」を参照してください。	
クローンした GitHub リポジトリから Amazon S3 バケットにソリューションテンプレートフォルダをアップロードします。	クローンした「ソリューション-テンプレート」フォルダから内容をコピーし、作成した Amazon S3 バケットにアップロードします。 詳細については、Amazon S3 ドキュメントの「オブジェクトのアップロード」を参照してください。 **Note** 必ず Solution-Templates フォルダのコンテンツのみをアップロードしてください。Amazon S3 バケットのルートレベルでのみファイルをアップロードできます。	AWS DevOps

解決策をデプロイする

タスク	説明	必要なスキル
クローンされた GitHub リポジトリ内の template.yml ファイルを使用して、ソリューションをデプロイするための CloudFormation スタックを作成します。	1. AWS マネジメントコンソールにサインインしてから、AWS CloudFormation コンソールを開きます。 2. [スタックの作成] を選択してください。ドロップダウンリストが表示されます。 3. ドロップダウンリストで「新規リソース追加 (標準)」を選択します。[スタックの作成] ページを開きます。 4. [テンプレートの指定] セクションで、[テンプレートファイルのアップロード] のチェックマークを選択します。 5. [Choose file] を選択します。次に、クローンした GitHub リポジトリのルートフォルダに移動し、「template.yml」ファイルを選択します。次に、[開く] を選択します。 6. [次へ] を選択します。[スタック詳細の指定] ページが表示されます。 7. [パラメータ] セクションで、以下のパラメータを指定します。	AWS 管理者、AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	• 「s3TemplateBucketName」には、前に作成しておいた Amazon S3 バケットの名前を入力します。このバケットには、このソリューションのソースコードとリファレンスが格納されています。バケット名のパラメーターが小文字であることを確認します。 • 「DynamoDBTable」には、CloudFormation スタックが作成する DynamoDB テーブルの名前を入力します。 • 「StateMachineName」には、CloudFormation スタックが作成するStep Functions ステートマシンの名前を入力します。 8. [次へ] を選択します。スタックオプションの設定ページが開きます。 9. [スタックオプションの設定] ページで、[次へ] を選択します。デフォルト値はいずれも変更しないでください。「レビュー」ページが開きます。 10.スタックの作成設定を確認します。次に、「スタックの作成] を選択してスタックを起動します。	

タスク	説明	必要なスキル
	Note スタックの作成中、スタックは [スタック]ページにリストされ、そのステータスが CREATE_IN_PROGRESS と表示されます。このパターンの残りのステップを完了する前に、スタックのステータスが「作成_完了」に変わるのを必ず待ってください。	

セットアップをテストする

タスク	説明	必要なスキル
作成した関数を実行します。	1. AWS マネジメントコンソールにサインインし、「手順関数コンソール」を開きます。 2. 作成した関数が表示されます。 3. [実行のスタート] を選択します。次に、ワークフローの入力値を JSON 形式で入力します (以下の入力例を参照)。 4. [実行のスタート] を選択します。	AWS 管理者、AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	(JSON 形式) を使用してエクスポートおよびダウンロードするには： `{ "details": { "tech_stack": "Name of the Tech Stack (python/java)", "project_name": "Name of the Project that you want to create with", "pre_build": "Choose the step if it required in the buildspec.yml file i.e., yes/no", "build": "Choose the step if it required in the buildspec.yml file i.e., yes/no", "post_build": "Choose the step if it required in the buildspec.yml file i.e., yes/no", "reports": "Choose the step if it required in the buildspec.yml file i.e., yes/no", } }`  Java JSON 入力の例  `{ "details": { "tech_stack": "java",`	

タスク	説明	必要なスキル

```
    "project_name":
 "pipeline-java-pjt",
    "pre_build": "yes",
    "build": "yes",
    "post_build":
 "yes",
    "reports": "yes"
  }
}
```

Python JSON 入力の例

```
{
  "details": {
    "tech_stack":
 "python",
    "project_name":
 "pipeline-python-p
jt",
    "pre_build": "yes",
    "build": "yes",
    "post_build":
 "yes",
    "reports": "yes"
  }
}
```

タスク	説明	必要なスキル
CI パイプラインの CodeCommit リポジトリが作成されたことを確認します。	1. AWS マネジメントコンソールにサインインし、CodeCommit コンソールを開きます。 2. 「リポジトリ」ページで、作成した CodeCommit リポジトリの名前がリポジトリのリストに表示されていることを確認します。リポジトリの名前には、pipeline-java-pjt-Repo という文字列が付加されます。 3. CodeCommit リポジトリを開き、サンプルソースコードと「buildspec.yml」ファイルがメインブランチにプッシュされていることを確認します。	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
CodeBuild プロジェクトリソースを確認してください。	1. AWS マネジメントコンソールにサインインし、CodeBuild コンソールを開きます。 2. 「ビルドプロジェクト」ページで、作成した CodeBuild プロジェクトの名前がプロジェクトのリストに表示されていることを確認します。プロジェクトの名前には「Pipeline-java-PJT-Build」を追加します。 3. CodeBuild プロジェクトの名前を選択してプロジェクトを開きます。次に、以下の設定を確認して検証します。 • プロジェクトの設定 • ソース • 環境 • Buildspec • Batch 構成 • アーティファクト	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
CodePipeline のステージを検証します。	1. AWS マネジメントコンソールにサインインし、CodePPipeline コンソールを開きます。 2. 「パイプライン」ページで、作成したパイプラインの名前がパイプラインのリストに表示されていることを確認します。パイプラインの名前には「Pipeline-java-Pjt-Pipeline」を追加します。 3. パイプラインの名前を選択してパイプラインを開きます。次に、「コミット」や「デプロイ」など、パイプラインの各段階を確認して検証します。	AWS DevOps
CI パイプラインが正常に実行されたことを確認します。	1. 「CodePipeline コンソール」の「パイプライン」ページで、パイプラインの名前を選択してパイプラインのステータスを表示します。 2. パイプラインの各ステージのステータスが「Succeeded」であることを確認します。	AWS DevOps

リソースのクリーンアップ

タスク	説明	必要なスキル
CloudFormation のリソーススタックを削除します。	CloudFormation 内の CI パイプラインのリソーススタックを削除します。 詳細については、CloudFormationドキュメントの「AWS CloudFormation でのスタックの削除」を参照してください。 **Note** <project_name>-stack という名前のスタックは必ず削除してください。	AWS DevOps
Amazon S3 とCloudFormation の CI パイプラインの依存関係を削除します。	1. 「DeplomentArtifactBucket」という名前の Amazon S3 バケットを空にします。詳細については、Amazon S3 ドキュメントの「バケットを空にする」を参照してください。 2. CloudFormation 内の CI パイプラインの依存関係スタックを削除します。詳細については、CloudFormationドキュメントの「AWS CloudFormation でのスタックの削除」を参照してください。	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	Note pipeline-creation-dependencies-stack という名前のスタックは必ず削除してください。	
Amazon S3 バケットを削除します。	このパターンの「前提条件の設定」セクションで作成した Amazon S3 バケットを削除します。このバケットには、このソリューションのテンプレートが保存されています。 詳細については、Amazon S3 ドキュメントの「バケットの削除」を参照してください。	AWS DevOps

関連リソース

- 「Lambda を使用する Step Functions ステートマシンの作成」(「AWS Step Functions 開発者ガイド」)
- 「AWS Step Functions Workflow Studio」(「AWS Step Functions 開発者ガイド」)
- DevOps と AWS
- AWS CloudFormation の仕組み (「AWS CloudFormation ドキュメント」)
- 「Complete CI/CD with AWS CodeCommit, AWS CodeBuild, AWS CodeDeploy, and AWS CodePipeline」(AWS ブログ)
- 「IAM および AWS STS クォータ、名前の要件、および文字の制限」(「IAM ドキュメント」)

Terraform を使用して CloudWatch Synthetics Canary をデプロイする

Amazon Web Services、Dhrubajyoti Mukherjee および Jean-Francois Landreau

概要

顧客の観点からシステムの状態を検証し、顧客が接続できることを確認することは重要です。顧客がエンドポイントを頻繁に呼び出さない場合、これはさらに困難になります。Amazon CloudWatch Synthetics は、パブリックエンドポイントとプライベートエンドポイントの両方をテストできる Canary の作成をサポートしています。Canary を使用すれば、使用中でなくてもシステムの状態を知ることができます。これらの Canary は Node.js Puppeteer スクリプトまたは Python Selenium スクリプトのどちらかです。

このパターンでは、HashiCorp Terraform を使用してプライベートエンドポイントをテストする Canary をデプロイする方法を説明します。URL が `200-OK` に返されるかどうかをテストする Puppeteer スクリプトが組み込まれています。その後、Terraform スクリプトを、プライベートエンドポイントをデプロイするスクリプトと統合できます。パブリックエンドポイントを監視するようにソリューションを変更することもできます。

前提条件と制限事項

前提条件

- 仮想プライベートクラウド (VPC) とプライベートサブネットを持つアクティブなAmazon Web Services (AWS) アカウント
- プライベートサブネットからアクセスできるエンドポイントの URL
- Terraform をインストールしたデプロイメント環境

制限

現在のソリューションは、次の CloudWatch Synthetics ランタイムバージョンで動作します。

- syn-nodejs-puppeteer-3.4
- syn-nodejs-puppeteer-3.5
- syn-nodejs-puppeteer-3.6
- syn-nodejs-puppeteer-3.7

新しいランタイムバージョンがリリースされると、現在のソリューションの更新が必要な場合があります。また、セキュリティアップデートに対応できるようにソリューションを変更する必要もあります。

製品バージョン

- Terraform 1.3.0

アーキテクチャ

Amazon CloudWatch Synthetics は、CloudWatch、Lambda、および Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) をベースにしています。Amazon CloudWatch には、Canary を作成するウィザードと、Canary の実行状況を表示するダッシュボードが用意されています。Lambda 関数はスクリプトを実行します。Amazon S3 は、Canary 実行のログとスクリーンショットを保存します。

このパターンは、ターゲットサブネットにデプロイされた Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスを介してプライベートエンドポイントをシミュレートします。Lambda 関数には、プライベートエンドポイントがデプロイされている VPC 内の伸縮自在なネットワークインターフェイスが必要です。

図に示す内容は以下のとおりです。

1. Synthetics canary が Canary Lambda 関数を開始します。
2. Canary Lambda 関数が Elastic Network Interface に接続します。
3. Canary Lambda 関数はエンドポイントのステータスを監視します。
4. Synthetics Canary は、実行データを S3 バケットと CloudWatch メトリックスにプッシュします。
5. メトリックスに基づいて CloudWatch アラームが開始されます。
6. CloudWatch アラームが Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) トピックを開始します。

ツール

AWS サービス

- Amazon CloudWatch は、AWS のリソースや、AWS で実行されるアプリケーションをリアルタイムにモニタリングします。

- AWS Lambda は、サーバーのプロビジョニングや管理を行うことなくコードを実行できるコンピューティングサービスです。必要に応じてコードを実行し、自動的にスケーリングするため、課金は実際に使用したコンピューティング時間に対してのみ発生します。
- 「Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)」は、ウェブサーバーやメールアドレスなど、パブリッシャーとクライアント間のメッセージの交換を調整および管理するのに役立ちます。
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、あらゆる量のデータを保存、保護、取得できるクラウドベースのオブジェクトストレージサービスです。
- Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) を使用すると、定義した仮想ネットワーク内で AWS リソースを起動できます。この仮想ネットワークは、お客様自身のデータセンターで運用されていた従来のネットワークに似ていますが、AWS のスケーラブルなインフラストラクチャを使用できるというメリットがあります。このパターンは VPC エンドポイントとエラスティックネットワークインターフェイスを使用します。

その他のサービス

- HashiCorp Terraform は、コードを使用してクラウドインフラストラクチャとリソースをプロビジョニングおよび管理するのに役立つオープンソースの Infrastructure as Code (IaC) ツールです。このパターンでは、Terraform を使用してインフラストラクチャをデプロイします。
- Puppeteer は Node.js ライブラリです。CloudWatch Synthetics ランタイムは Puppeteer フレームワークを使用しています。

コード

このソリューションは、GitHub の cloud watch-synthetics-canary-terraform リポジトリで利用できます。詳細については、「追加情報」セクションを参照してください。

エピック

プライベート URL を監視するソリューションを実装してください。

タスク	説明	必要なスキル
プライベート URL を監視するための要件を収集する。	ドメイン、パラメータ、ヘッダーなどの URL 定義をすべて収集します。Amazon S3 や Amazon CloudWatch とプライ	クラウドアーキテクト、ネットワーク管理者

タスク	説明	必要なスキル
	ベートに通信するには、VPC エンドポイントを使用してください。VPC とサブネットがエンドポイントにどのようにアクセスできるかに注意してください。Canary 実行の頻度を考えてみましょう。	

タスク	説明	必要なスキル
プライベート URL を監視するように既存のソリューションを変更する。	`terraform.tfvars` ファイルの変更: • `name` – Canary の名前。 • `runtime_version` – Canary のランタイムバージョン。syn-nodejs-puppeteer-3.7 の使用をお勧めします。 • `take_screenshot` – スクリーンショットを撮るべきかどうか。 • `api_hostname` – 監視対象のエンドポイントのホスト名。 • `api_path` – 監視対象のエンドポイントのパス。 • `vpc_id` – Canary Lambda 関数が使用する VPC ID。 • `subnet_ids` – Canary Lambda 関数によって使用されるサブネット ID。 • `frequency` – Canary の実行頻度 (分単位)。 • `alert_sns_topic` – CloudWatch アラーム通知の送信先として指定する SNS トピック。	クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル

ソリューションをデプロイして運用する。	ソリューションを展開するには、次を実行します。
	1. 開発環境の `cloudwatch-synthetics-canary-terraform` ディレクトリから Terraform を初期化します。
	`terraform init`
	2. 変更を計画し、レビューします。
	`terraform plan`
	3. ソリューションのデプロイ
	`terraform apply`
		クラウドアーキテクト、DevOps エンジニア

トラブルシューティング

問題	ソリューション
プロビジョニングされたリソースの削除が停止する。	Canary Lambda 関数、対応する elastic network interface、セキュリティグループをこの順序で手動で削除します。

関連リソース

- 模擬モニタリングの使用
- Monitor API Gateway endpoints with Amazon CloudWatch Synthetics (ブログ記事)

追加情報

リポジトリのアーティファクト

リポジトリのアーティファクトは、次の構造を持っています。

```
.
### README.md
### main.tf
### modules
#   ### canary
#   ### canary-infra
### terraform.tfvars
### tf.plan
### variable.tf
```

main.tf ファイルにはコアモジュールが含まれ、2 つのサブモジュールがデプロイされます。

- canary-infra は、Canary に必要なインフラストラクチャをデプロイします。
- canary は、Canary をデプロイします。

ソリューションの入力パラメータは terraform.tfvars ファイルにあります。次のコード例を使用して 1 つの Canary を作成できます。

```
module "canary" {
    source = "./modules/canary"
    name   = var.name
    runtime_version = var.runtime_version
    take_screenshot = var.take_screenshot
    api_hostname = var.api_hostname
    api_path = var.api_path
    reports-bucket = module.canary_infra.reports-bucket
    role = module.canary_infra.role
    security_group_id = module.canary_infra.security_group_id
    subnet_ids = var.subnet_ids
    frequency = var.frequency
    alert_sns_topic = var.alert_sns_topic
}
```

対応する.var ファイルは次のとおりです。

```
name   = "my-canary"
runtime_version = "syn-nodejs-puppeteer-3.7"
take_screenshot = false
api_hostname = "mydomain.internal"
api_path = "/path?param=value"
vpc_id = "vpc_id"
subnet_ids = ["subnet_id1"]
frequency = 5
alert_sns_topic = "arn:aws:sns:eu-central-1:111111111111:yyyyy"
```

ソリューションのクリーンアップ

開発環境でこれをテストする場合は、コストの発生を避けるためにソリューションをクリーンアップできます。

1. AWS マネジメントコンソールで、Amazon S3 コンソールに移動します。ソリューションが作成した Amazon S3 バケットを空にします。必要な場合は、必ずデータのバックアップを取ってください。
2. 開発環境の `cloudwatch-synthetics-canary-terraform` ディレクトリから `destroy` コマンドを実行します。

```
terraform destroy
```

ChatOps ソリューションをデプロイして、チャットアプリケーションのカスタムアクションと で Amazon Q Developer を使用して SAST スキャン結果を管理する CloudFormation

Amazon Web Services、Anand Bukkapatnam Tirumala

概要

このパターンは、チャットアプリケーションで Amazon Q Developer を使用して、SonarQube を通じて報告された静的アプリケーションセキュリティテスト (SAST) のスキャン障害の管理を合理化する包括的なソリューションを示しています。この革新的なアプローチは、カスタムアクションと通知を会話型インターフェイスに統合し、開発チーム内での効率的な共同作業と意思決定プロセスを可能にします。

今日のペースの速いソフトウェア開発環境では、SAST スキャン結果を効率的に管理することは、コードの品質とセキュリティを維持する上で不可欠です。しかし、多くの組織は次のような大きな課題に直面しています。

- 非効率的な通知システムによる重大な脆弱性の認識の遅延
- 分断された承認ワークフローによる時間のかかる意思決定プロセス
- SAST スキャン障害に対する即時の実用的な対応の欠如
- セキュリティ検出結果に関する断片化されたコミュニケーションとコラボレーション
- セキュリティツールに関する、時間がかかり、エラーが発生しやすい手動インフラストラクチャ設定

これらの問題は、多くの場合、セキュリティリスクの増加、リリースの遅延、チームの生産性の低下につながります。これらの課題に効果的に対処するには、SAST の結果管理を合理化し、チームのコラボレーションを強化し、インフラストラクチャの割り当てを自動化できるソリューションが必要です。

このソリューションの主な機能は次のとおりです。

- カスタマイズされた通知 – リアルタイムの警告と通知はチームチャットチャネルに直接配信されるため、SAST スキャンの脆弱性や障害に対する迅速な認識とアクションが保証されます。
- 会話による承認 – 利害関係者は、チャットインターフェイス内で途切れなく SAST スキャン結果の承認ワークフローを開始および完了できるため、意思決定プロセスが加速されます。

- カスタムアクション – チームは、品質ゲートの障害に対する E メールメッセージの自動トリガー、セキュリティ問題への応答性の向上など、SAST スキャンの結果に基づいてカスタムアクションを定義して実行できます。
- 一元化されたコラボレーション – SAST スキャン関連の議論、決定、アクションはすべて統一されたチャット環境内に保持されるため、チームメンバー間のコラボレーションと知識共有が向上します。
- Infrastructure as Code (IaC) – ソリューション全体が AWS CloudFormation テンプレートでラップされ、手動セットアップエラーを減らしながら、より高速で信頼性の高いインフラストラクチャプロビジョニングを可能にします。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブ AWS アカウント。
- ツールに AWS のサービス リストされている に関連付けられたリソースを作成および管理するためのアクセス許可を持つ AWS Identity and Access Management (IAM) ロール???。
- Slack ワークスペース。
- 必要な Slack ワークスペースにプラグインとして追加されたチャットアプリケーションの Amazon Q Developer。詳細については、Slack ドキュメントの「Slack ワークスペースにアプリを追加する」を参照してください。登録が成功 AWS マネジメントコンソール したら、「」に示すように Slack ワークスペース ID を書き留めます。
- チャットアプリケーションクライアントで設定された Amazon Q Developer。ワークスペース ID は CloudFormation コンソールですぐに入力できます。手順については、「Amazon Q Developer in chat applications Administrator Guide」の「Configure a Slack client」を参照してください。
- 承認 E メールメッセージを送信するために Amazon Simple Email Service (Amazon SES) で作成および検証される送信元 E メールアカウント。セットアップ手順については、「Amazon Simple Email Service Developer Guide」の「Creating and verifying email identities」を参照してください。
- 承認通知を受信するための送信先 E メールアドレス。このアドレスは、共有受信トレイまたは特定のチームの配布グループにすることができます。
- からアクセスできる運用上の SonarQube インスタンス AWS アカウント。詳細については「SonarQube installation instructions」を参照してください。
- パイプラインを介してプロジェクトをトリガーおよび作成するためのアクセス許可を持つ SonarQube ユーザートークン。

制限事項

- カスタムアクションボタンの作成は、このソリューションでは手動プロセスです。
- 一部の AWS のサービス は、すべてで利用できるわけではありません AWS リージョン。利用可能なリージョンについては、「AWS のサービス (リージョン別)」を参照してください。特定のエンドポイントについては、「サービスエンドポイントとクォータ」を参照して、サービスのリンクを選択してください。

アーキテクチャ

次の図表は、このパターンのアプリケーションのワークフローとアーキテクチャコンポーネントを示しています。

この図は、自動コード品質保証ワークフローを示しています。

1. コードの準備とアップロード:
   - 開発者はコードベースを .zip ファイルに圧縮します。
   - 開発者は、指定された Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットに手動で .zip ファイルをアップロードします。
2. Amazon S3 イベントトリガーと AWS Step Functions オーケストレーション:
   - Amazon S3 アップロードイベントは Step Functions ワークフローの実行を開始します。
   - Step Functions は、SonarQube を使用して SAST スキャンをオーケストレーションします。
   - ワークフローは AWS CodeBuild ジョブのステータスをモニタリングして、次のアクションを決定します。CodeBuild が成功すると (品質ゲート通過)、ワークフローは終了します。CodeBuild が失敗すると、診断のために AWS Lambda 関数が呼び出されます。詳細については、このセクションの後半にある「AWS Step Functions のロジック」を参照してください。
3. AWS CodeBuild 実行:
   - CodeBuild ジョブは、アップロードされたコードベースで SonarQube スキャンを実行します。
   - スキャンアーティファクトは、監査と分析のために別の Amazon S3 バケットに保存されます。
4. 障害分析 (Lambda 関数):
   - CodeBuild が失敗すると、`CheckBuildStatus` Lambda 関数の実行が開始されます。
   - CodeBuild が成功すると、プロセスは終了し、それ以上のアクションは必要ありません。
5. Lambda 関数が障害の原因を分析 (品質ゲートの障害またはその他の問題)
   - `CheckBuildStatus` 関数は、詳細な障害情報を含むカスタムペイロードを作成します。

- CheckBuildStatus 関数は、カスタムペイロードを Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) トピックに発行します。

6. 通知システム:
   - Amazon SNS は、Slack 統合用のチャットアプリケーションでペイロードを Amazon Q Developer に転送します。
7. Slack 統合:
   - チャットアプリケーションの Amazon Q Developer は、指定された Slack チャンネルに通知を投稿します。
8. 承認プロセス:
   - 承認者は、Slack 通知で障害の詳細を確認します。
   - 承認者は、Slack の [承認] ボタンを使用して承認を開始できます。
9. 承認ハンドラー:
   - 承認 Lambda 関数は、Slack からの承認アクションを処理します。
   - 承認関数は、カスタムメッセージを Amazon SES に発行します。
10. 生成されたメッセージ:
   - 承認関数は、開発者への通知用のカスタムメッセージを生成します。
11. 開発者への通知:
   - Amazon SES は、次のステップまたは必要なアクションを含む E メールメッセージを開発者に送信します。

このワークフローは、手動コードアップロードと自動品質チェックを組み合わせて、Slack を通じて即座にフィードバックを提供し、必要に応じて人間の介入を可能にし、堅牢で柔軟なコードレビュープロセスを確実にします。

AWS Step Functions ロジック

前のアーキテクチャ図に示すように、SonarQube の品質ゲート通過が失敗すると、ワークフローは CheckBuildStatus Lambda 関数に移ります。CheckBuildStatus 関数は、Slack チャンネルで通知をトリガーします。各通知には、次に実行すべきステップに関する情報が含まれています。次に示すのが通知のタイプです。

- アプリケーションがコードセキュリティスキャンで不合格だった – アップロードされたコードが SonarQube セキュリティスキャンに合格しなかった場合、ユーザーはこの通知を受け取ります。ユーザーは [APPROVE] を選択してビルドを受け入れることができます。しかし、この通知は、潜

在的なコードの品質問題とセキュリティリスクに注意するようユーザーに忠告します。通知には、次の詳細が含まれます。

  - Next steps: Error: Quality gate status: FAILED – 指定された URL に詳細が表示されます。
  - 指定された URL でドキュメントに記載されている脆弱性の優先順位付けをします。
  - CodeBuild の詳細は、指定された URL で示される場所にあります。
- アプリケーションスキャンパイプラインが他の理由で失敗した – ユーザーは、コードセキュリティスキャンの失敗以外の理由でパイプラインが失敗したときにこの通知を受け取ります。通知には、次の詳細が含まれます。
  - 次のステップについては、さらなるトラブルシューティング用のリンク先を参照してください。

Slack チャンネルに表示される通知のスクリーンショットを表示するには、chatops-slack GitHub リポジトリのアセットフォルダに移動します。

次の図は、品質ゲート通過に失敗した後の Step Functions ステップステータスの例を示しています。

ツール

AWS のサービス

- チャットアプリケーションの Amazon Q Developer を使用すると、Amazon Chime、Microsoft Teams、Slack チャットチャネルを使用して、 AWS アプリケーションの運用イベントをモニタリングして対応できます。サポート終了通知: 2026 年 2 月 20 日に、 AWS は Amazon Chime サービスのサポートを終了します。2026 年 2 月 20 日以降、Amazon Chime コンソールまたは Amazon Chime アプリケーションリソースにアクセスできなくなります。詳細については、こちらのブログ記事をご覧ください。これは Amazon Chime SDK サービスの可用性には影響しません。
- AWS CloudFormation は、 AWS リソースをセットアップし、迅速かつ一貫してプロビジョニングし、 AWS アカウント および 全体のライフサイクルを通じてリソースを管理するのに役立ちます AWS リージョン。
- AWS CodeBuild は完全マネージド型の構築サービスです。ソースコードのコンパイル、ユニットテストの実行、すぐにデプロイできるアーティファクトの生成を行います。
- AWS Identity and Access Management (IAM) は、誰を認証し、誰に使用する権限を付与するかを制御することで、 AWS リソースへのアクセスを安全に管理するのに役立ちます。

- AWS Key Management Service (AWS KMS) は、データの保護に役立つ暗号化キーの作成と制御に役立ちます。
- AWS Lambda は、サーバーのプロビジョニングや管理を行うことなくコードを実行できるコンピューティングサービスです。必要に応じてコードを実行し、自動的にスケーリングするため、課金は実際に使用したコンピューティング時間に対してのみ発生します。
- AWS Secrets Manager を使用すると、コード内のハードコードされた認証情報 (パスワードを含む) を Secrets Manager への API コールで置き換えて、プログラムでシークレットを取得することができます。
- Amazon Simple Email Service (Amazon SES) は、独自の E メールアドレスとドメインを使用して E メールを送受信するのに役立ちます。
- 「Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)」は、ウェブサーバーやメールアドレスなど、パブリッシャーとクライアント間のメッセージの交換を調整および管理するのに役立ちます。
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、あらゆる量のデータを保存、保護、取得できるクラウドベースのオブジェクトストレージサービスです。
- AWS Step Functions は、 AWS Lambda 関数と他の を組み合わせてビジネスクリティカルなアプリケーション AWS のサービス を構築するのに役立つサーバーレスオーケストレーションサービスです。

その他のツール

- Salesforce の製品である Slack は、チャットと動画による共同作業を可能にし、ノーコードでプロセスを自動化し、情報共有に対応する AI を活用した会話型プラットフォームです。
- SonarQube は、30 を超える言語、フレームワーク、IaC プラットフォームでコーディングの問題を検出するように設計されたオンプレミスの分析ツールです。

コードリポジトリ

このパターンのコードは chatops-slack GitHub リポジトリから入手可能です。

ベストプラクティス

- CloudFormation スタック管理 – CloudFormation スタックの実行中に障害が発生した場合は、障害が発生したスタックを削除することを推奨します。次に、正しいパラメータ値を使用して再作成します。このアプローチは、クリーンなデプロイを支援し、潜在的な競合や一部だけ実装されることを回避するのに役立ちます。

- 共有受信トレイ E メール設定 – SharedInboxEmail パラメータを設定するときは、関連するすべての開発者がアクセスできる共通の配布グループを使用します。このアプローチは透明性を促進し、関連するチームメンバーへの重要な通知に役立ちます。
- 本番承認ワークフロー – 本番環境では、ビルド承認に使用される Slack チャンネルへのアクセスを制限します。指定された承認者のみがこのチャンネルのメンバーである必要があります。この習慣は、明確な責任の連鎖を維持し、重要な変更を承認できるユーザーを制限することでセキュリティを強化します。
- IAM アクセス権限 – 最小特権の原則に従い、タスクの実行に必要最小限の権限を付与します。詳細については、IAM ドキュメントの「最小限の特権を認める。」と「IAM でのセキュリティのベストプラクティス」を参照してください。

エピック

初期セットアップを実行する

タスク	説明	必要なスキル
リポジトリのクローン作成	このパターンの chatops-slack リポジトリを複製するには、次のコマンドを使用します。 `git clone "git@github.com:aws-samples/chatops-slack.git"`	AWS DevOps、ビルドリード、DevOps エンジニア、クラウド管理者
Lambda コードを含む .zip ファイルを作成する。	CheckBuildStatus および ApprovalEmail 機能の AWS Lambda 関数コードの .zip ファイルを作成します。notification.zip と approval.zip を作成するには、次のコマンドを使用します。 `cd chatops-slack/src`	AWS DevOps、ビルドリード、DevOps エンジニア、クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル

	`chmod -R 775 *`
	
	`zip -r approval.zip approval`
	
	`zip -r notification.zip notification`	

pre-requisite.yml スタックファイルをデプロイする

タスク	説明	必要なスキル
`pre-requisite.yml` スタックファイルを実行する。	`pre-requisite.yml` CloudFormation スタックファイルは、`app-security.yml` スタックファイルを実行する前に必要な初期リソースをデプロイします。`pre-requisite.yml` ファイルを実行するには、次の手順を実施します。 1. にサインインし AWS マネジメントコンソール、CloudFormationコンソールを開きます。[スタックの作成] を選択後、[新しいリソースを使用 (標準)] を選択します。 2. [スタックの作成] ページで、[既存のテンプレートを選択] と [テンプレートファイルのアップロード] を選	AWS 管理者、AWS DevOps、ビルドリード、DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	択します。次に、[ファイルの選択] を選択後、pre-requisite.yml を選択します。[次へ] を選択します。 3. [スタックの詳細を指定] ページで、「追加情報」の説明に従ってパラメータの値を入力します。その後、[次へ] を選択します。 4. [スタックオプションの設定] ページで、「前提条件」の説明に従って、リソースを作成するための IAM ロールを選択します。その後、[Next] を選択します。 5. [確認して作成] ページで、[送信] を選択します。 6. スタックの詳細ページで、[リソース] と [出力] タブを選択します。次のステップで使用される `S3Lambda`、`CKMSKeyArn` 、および `CKMSKeyId` パラメータの値を書き留めます。	

タスク	説明	必要なスキル
.zip ファイルを Amazon S3 バケットにアップロードする。	前に作成した `notification.zip` および `approval.zip` ファイルを、`S3LambdaBucket` という名前の Amazon S3 バケットにアップロードします。`app-security.yml` CloudFormation スタックファイルは、`S3LambdaBucket` を使用して Lambda 関数を割り当てます。	AWS DevOps、ビルドリード、DevOps エンジニア、AWS システム管理者

app-security.yml スタックファイルを実行する

タスク	説明	必要なスキル
`app-security.yml` スタックファイルを実行する。	`app-security.yml` スタックファイルは、通知と承認システムの残りのインフラストラクチャをデプロイします。`app-security.yml` ファイルを実行するには、次の手順を実施します。 1. にサインインし AWS マネジメントコンソール、CloudFormationコンソールを開きます。[スタックの作成] を選択後、[新しいリソースを使用 (標準)] を選択します。 2. [スタックの作成] ページで、[既存のテンプレートを選択] と [テンプレートファ	AWS DevOps、AWS システム管理者、DevOps エンジニア、ビルドリード

タスク	説明	必要なスキル
	イルのアップロード] を選択します。次に、[ファイルの選択] を選択し、app-security.yml を選択します。[次へ] を選択します。 3. [スタックの詳細を指定] ページで、「追加情報」の説明に従ってパラメータの値を入力します。その後、[次へ] を選択します。 4. [スタックオプションの設定] ページで、「前提条件」の説明に従って、リソースを作成するための IAM ロールを選択します。その後、[Next] を選択します。 5. [確認して作成] ページで、[送信] を選択します。	

タスク	説明	必要なスキル
通知設定をテストする。	通知設定をテストするには、次の手順を実施します。 1. [Amazon SNS コンソール] を開きます。左のナビゲーションペインで、[トピック] を選択します。 2. LambdaToAWSSlackChatbot で終わるトピック名を選択します。 3. トピックの詳細ページで、[メッセージの発行] を選択します。 4. [トピックへのメッセージの発行] ページで、[エンドポイントに送信するメッセージ本文] に次のように入力します。 `{ "version": "1.0", "source": "custom", "content": { "description": ":warning: This is a test notification" } }` 5. [メッセージの発行] を選択します。 テストメッセージが正常に配信されると、Slack チャンネ	AWS DevOps、AWS システム管理者、DevOps エンジニア、ビルドリード

タスク	説明	必要なスキル
	ルに通知が表示されます。詳細については、「Amazon Q Developer in chat applications Administrator Guide」の「Test notifications from AWS のサービス to Slack」を参照してください。	

承認フローを設定する

タスク	説明	必要なスキル
カスタム Lambda アクションを設定する。	カスタム AWS Lambda アクションを設定するには、以下を実行します。 1. Slack チャンネルの配信通知の下部にある縦の省略記号ボタンを選択します。 2. [Manage actions] で、[Create] を選択します。 3. カスタムアクション名を入力します (例えば Approve)。この名前は、カスタムアクションの一意の識別子です。 4. カスタムアクションボタンの名前を入力します (例えば Approve)。この名前は、通知上のボタンに表示されます。この名前は 20 文字以下で、絵文字を入れることができます。	AWS 管理者、AWS DevOps、ビルドリード、DevOps エンジニア、Slack 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	5. [Custom action type] で、[Lambda action] を選択します。 6. [次へ] を選択します。 7. このアクションをデプロイする AWS リージョン AWS アカウント と を選択します。 8. [Load Lambdas] を選択します。 9. [Define Lambda Function] で、ApprovalEmailLambda で終わる Lambda 関数を選択します。その後、[Next] を選択します。 10[Approve] ボタンを作成するには、[Display criteria] ページで [Save] を選択します。	
承認フローを検証する。	承認フローが期待どおりに機能することを検証するには、Slack の [Approve] ボタンを選択します。 承認 E メールが正常に送信されたことを示す確認文字列の通知が、Slackbot からメッセージスレッドに送信されるはずです。	AWS 管理者、AWS DevOps、DevOps エンジニア、Slack 管理者

トラブルシューティング

問題	ソリューション
Slack の設定ミス	Slack の設定ミスに関連する問題のトラブルシューティングについては、「Amazon Q Developer in chat applications Administrator Guide」の「Troubleshooting Amazon Q Developer」を参照してください。
他の理由でのスキャン失敗	このエラーは、コードビルドタスクが失敗したことを意味します。この問題をトラブルシューティングするには、メッセージ内のリンクで示される場所に移動します。コードビルドタスクの失敗には、次の原因が考えられます。 • アプリケーションが正しくパッケージ化されていない。`sonar-scanner` コマンドで `sonar.project.env.properties` ファイルが見つからない。 • `SonarFileName` 、`SonarFile Directory` 、または `SonarToken` パラメータの値が正しくない。値を確認し、スタックファイルを再度実行します。 • Sonar ホストに到達できない。 • ログを使用してトラブルシューティングできるその他の問題。

関連リソース

AWS ドキュメント

- Configure a Slack client
- カスタムアクションの作成
- Creating an email address identity procedure
- チュートリアル: Slack の使用を開始する

その他のリソース

- Slack ワークスペースにアプリを追加する (Slack ドキュメント)
- Generating and using tokens (SonarQube ドキュメント)
- Introduction to the server installation (SonarQube ドキュメント)

追加情報

このソリューションは、リリース管理の目的における、チャットアプリケーションの Amazon Q Developer のカスタムアクションに重点を置いています。しかし、特定のユースケースに合わせて Lambda コードを変更し、それを活用することで、ソリューションを再利用できます。

CloudFormation スタックファイルのパラメータ

次の表は、CloudFormation スタックファイル `pre-requisite.yml` のパラメータとその説明を示しています。

キー	説明
`StackName`	CloudFormation スタックの名前。
`S3LambdaBucket`	Lambda コードをアップロードした Amazon S3 バケットの名前。名前はグローバルに一意である必要があります。
`SonarToken`	「前提条件」で説明されている SonarQube ユーザートークン。

次の表は、CloudFormation スタックファイル `app-security.yml` のパラメータとその説明を示しています。

キー	説明
`CKMSKeyArn`	このスタックで作成された IAM ロールと Lambda 関数で使用される AWS KMS key Amazon リソースネーム (ARN)。

CKMSKeyId	このスタックで作成された Amazon SNS トピックで使用される AWS KMS key ID。
EnvironmentType	アプリケーションスキャンパイプラインをデプロイするクライアント環境の名前。許可された値のドロップダウンリストから環境名を選択します。
S3LambdaBucket	approval.zip と notification.zip ファイルを含む、Amazon S3 バケットの名前。
SESEmail	「前提条件」で説明されている Amazon SES に登録された E メール ID の名前。この ID は送信元の E メールアドレスです。
SharedInboxMail	スキャン通知の送信先 E メールアドレス。
SlackChannelId	通知を送信する Slack チャンネルのチャンネル ID。チャンネル ID を見つけるには、Slack アプリの [Channel Details] でチャンネル名を右クリックします。チャンネル ID は下部にあります。
SlackWorkspaceId	「前提条件」で説明されている Slack ワークスペース ID。Slack ワークスペース ID を検索するには、 にサインインし AWS マネジメントコンソール、チャットアプリケーションコンソールで Amazon Q Developer を開き、設定済みクライアント、Slack、WorkspaceID を選択します。
StackName	CloudFormation スタックの名前。
SonarFileDirectory	sonar.project.<env>.properties ファイルを含むディレクトリ。
SonarFileName	sonar.project.<env>properties ファイルの名前。

SourceCodeZip	sonar.project.<env>properties ファイルとソースコードが含まれている .zip ファイルの名前。

Terraform を使用して CrewAI フレームワークで Amazon Bedrock にエージェンティックシステムを展開する

Amazon Web Services、Vanitha Dontireddy

概要

このパターンは、Amazon Bedrock および Terraform と統合された CrewAI フレームワークを使用して、拡張性のあるマルチエージェント AI システムを実装する方法を示しています。このソリューションにより、組織は Infrastructure as Code (IaC) を通じて高度な AI エージェントワークフローを作成、展開、管理できます。このパターンでは、CrewAI マルチエージェントオーケストレーション機能を Amazon Bedrock 基盤モデルと Terraform インフラストラクチャ自動化と組み合わせています。その結果、チームは人間による監視を最小限に抑えながら、複雑なタスクに取り組むためのリリース可能な AI システムを構築できます。このパターンは、エンタープライズ等級のセキュリティ、スケーラビリティ、運用に対する最良の手法を実装しています。

前提条件と制限

前提条件

- Amazon Bedrock 基盤モデルにアクセスするための適切なアクセス許可 AWS アカウント を持つアクティブな
- Terraform バージョン 1.5 以降がインストール済み
- Python バージョン 3.9 以降がインストールされている
- CrewAI フレームワークがインストール済み

制限事項

- エージェントとのやり取りは、モデルコンテキストウィンドウによって制限されます。
- 大規模なデプロイでは、Terraform ステート管理に関する考慮事項がこのパターンに適用されます。
- 一部の AWS のサービス は では使用できません AWS リージョン。利用可能なリージョンについては、「AWS サービス (リージョン別)」を参照してください。特定のエンドポイントについては、「サービスエンドポイントとクォータ」を参照して、サービスのリンクを選択してください。

アーキテクチャ

このパターンでは、次の相互作用が発生します。

- Amazon Bedrock は、一連の基盤モデル (FM) を通じてエージェントインテリジェンスの基盤を提供します。これにより、高可用性とスケーラビリティを維持しながら、AI エージェントの自然言語処理 (NLP)、論理的思考、意思決定能力を実現します。
- CrewAI フレームワークは、AI エージェントを作成および管理するためのコアオーケストレーションレイヤーとして機能します。Amazon Bedrock と統合しながら、エージェントの通信プロトコル、タスクの委譲、ワークフロー管理を処理します。
- Terraform は、コンピューティングリソース、ネットワーク、セキュリティグループ、 AWS Identity and Access Management (IAM) ロールなどのコードを通じてインフラストラクチャスタック全体を管理します。これにより、環境間で一貫性のある、バージョン管理されたデプロイが保証されます。Terraform デプロイでは、次の機能が作成されます。
  - AWS Lambda CrewAI アプリケーションを実行する 関数
  - コードとレポート用の Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケット
  - 適切なアクセス許可を持つ IAM ロール
  - Amazon CloudWatch ログ
  - Amazon EventBridge によってスケジュールされた実行

次の図は、Amazon Bedrock と Terraform を使用して CrewAI マルチエージェントシステムを展開するためのアーキテクチャを示しています。

この図表は、次のワークフローを示しています:

1. ユーザーはリポジトリを複製します。
2. ユーザーは コマンドを実行して AWS リソース`terraform apply`をデプロイします。
3. Amazon Bedrock モデル設定には、CrewAI エージェントの設定に使用する基盤モデル (FM) の指定が含まれます。
4. EventBridge ルールが確立され、定義されたスケジュールに従って Lambda 関数の実行が開始されます。
5. (スケジュールまたは手動で) トリガーされると、Lambda 関数は と Amazon Bedrock へのアクセス許可を持つ IAM ロールを初期化 AWS のサービス して引き受けます。

6. CrewAI フレームワークは、YAML ファイルからエージェント設定をロードし、特殊な AI エージェント (AWS インフラストラクチャセキュリティ監査クルー) を作成します。Lambda 関数は、これらのエージェントを順次実行して、 AWS リソースをスキャンし、セキュリティの脆弱性を分析し、包括的な監査レポートを生成します。
7. CloudWatch Logs は、365 日間の保持期間とコンプライアンス要件のための AWS Key Management Service (AWS KMS) 暗号化を使用して、Lambda 関数から詳細な実行情報をキャプチャします。ログは、エージェントのアクティビティ、エラー追跡、パフォーマンスメトリックを可視化し、セキュリティ監査プロセスの効果的なモニタリングとトラブルシューティングを可能にします。
8. セキュリティ監査レポートが自動的に生成され、指定された Amazon S3 バケットに保存されます。自動セットアップは、運用上のオーバーヘッドを最小限に抑えながら、セキュリティモニタリングの一貫性を維持するのに役立ちます。

最初のデプロイ後、ワークフローは、手動で介入することなく AWS 、インフラストラクチャの継続的なセキュリティ監査とレポートを提供します。

AI エージェントの概要

このパターンでは、それぞれに一意のロール、目標、ツールを持つ、複数の AI エージェントを作成します。

- セキュリティアナリストエージェントは、 AWS リソース情報を収集して分析します。
- ペネトレーションテスターエージェントは、 AWS リソースの脆弱性を特定します。
- コンプライアンスエキスパートエージェントは、コンプライアンス標準に照らして設定をチェックします。
- レポートライターエージェントは、検出結果を包括的なレポートに編集します。

これらのエージェントは、一連のタスクで共同作業を行い、集合的なスキルを活用してセキュリティ監査を実行し、包括的なレポートを生成します。(この `config/agents.yaml` ファイルは、このクルーでの各エージェントの機能と設定の概要を示しています。)

セキュリティ分析処理は、次のアクションで構成されます。

1. セキュリティアナリストエージェントは、次のような AWS リソースについて収集されたデータを調べます。
   - Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスとセキュリティグループ

- Amazon S3 バケットと設定
- IAM ロール、ポリシー、およびアクセス権限
- 仮想プライベートクラウド (VPC) の設定とネットワーク設定
- Amazon RDS データベースとセキュリティ設定
- Lambda 関数と設定
- 監査範囲内 AWS のサービス のその他

2. 侵入テスターエージェントは潜在的な脆弱性を特定します。
3. エージェントは CrewAI フレームワークを通じて共同作業を行い、検出結果を共有します。

レポート生成は、次のアクションで構成されます。

1. レポートライターエージェントは、他のすべてのエージェントの検出結果を編集します。
2. セキュリティの問題は、サービス、重要度、コンプライアンスへの影響の分類で整理されています。
3. 特定された問題ごとに修復のための推奨事項が生成されます。
4. 包括的なセキュリティ監査レポートはマークダウン記法で作成され、指定された Amazon S3 バケットにアップロードされます。履歴レポートは、コンプライアンス追跡とセキュリティ体制の改善のために保持されます。

ログ記録とモニタリングアクティビティには以下が含まれます。

- CloudWatch ログは、実行の詳細とエラーをキャプチャします。
- Lambda 実行メトリックはモニタリングのために記録されます。

> **Note**
>
> のコード`aws-security-auditor-crew`は、 AWS サンプルコレクションで利用可能な GitHub 3P-Agentic_frameworks リポジトリから取得されます。

可用性とスケール

使用可能なエージェントは、4 つ以上のコアエージェントに拡張できます。追加の専門エージェントに合わせてスケールするには、次の新しいエージェントタイプを検討します。

- 脅威インテリジェンススペシャリストエージェントは、以下を実行できます。
  - 外部の脅威フィードをモニタリングし、内部検出結果と関連付けます
  - インフラストラクチャに関連する新たな脅威に関する背景を提供します。
  - 実環境での悪用に基づいて脆弱性の優先順位付けをする
- コンプライアンスフレームワークエージェントは、次のような特定の規制分野に集中できます。
  - Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) コンプライアンスエージェント
  - 1996 年の医療保険の携行性と責任に関する法律 (HIPAA) コンプライアンスエージェント
  - System and Organization Controls 2 (SOC 2) コンプライアンスエージェント
  - EU 一般データ保護規則 (GDPR) コンプライアンスエージェント

利用可能なエージェントを慎重に拡張することで、このソリューションは大規模な AWS 環境全体でスケーラビリティを維持しながら、より深く、より専門的なセキュリティインサイトを提供できます。実装方法、ツール開発、スケールに関する考慮事項の詳細については、「追加情報」を参照してください。

ツール

AWS のサービス

- Amazon Bedrock は、高パフォーマンスな基盤モデル (FM) を、統合 API を通じて利用できるようにする完全管理型 AI サービスです。
- Amazon CloudWatch Logs を使用すると、すべてのシステム、アプリケーション、および から のログを一元化 AWS のサービス できるため、ログをモニタリングして安全にアーカイブできます。
- Amazon EventBridge は、アプリケーションをさまざまなソースのリアルタイムデータに接続できるようにするサーバーレスイベントバスサービスです。例えば、 AWS Lambda 関数、API 送信先を使用する HTTP 呼び出しエンドポイント、その他のイベントバスなどです AWS アカウント。このパターンでは、エージェントワークフローのスケジューリングとオーケストレーションに使用されます。
- AWS Identity and Access Management (IAM) は、誰が認証され、誰に使用を許可するかを制御することで、 AWS リソースへのアクセスを安全に管理できます。
- AWS Lambda は、サーバーのプロビジョニングや管理を行うことなくコードを実行できるコンピューティングサービスです。必要に応じてコードを実行し、自動的にスケーリングするため、課金は実際に使用したコンピューティング時間に対してのみ発生します。

- AWS SDK for Python (Boto3) は、Python アプリケーション、ライブラリ、またはスクリプトを と統合するのに役立つソフトウェア開発キットです AWS のサービス。
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、あらゆる量のデータを保存、保護、取得できるクラウドベースのオブジェクトストレージサービスです。このパターンでは、エージェントアーティファクトとステート管理用のオブジェクトストレージを提供します。

その他のツール

- CrewAI は、マルチエージェント AI システムを構築するためのオープンソースで Python ベースのフレームワークです。
- 「Terraform」は、HashiCorp の infrastructure as code (IaC) ツールで、クラウドとオンプレミスのリソースの作成と管理を支援します。

コードリポジトリ

このパターンのコードは、GitHub 「deploy-crewai-agents-terraform」リポジトリから入手可能です。

ベストプラクティス

- Amazon S3 バックエンドを Amazon DynamoDB ロックと共に使用して、Terraform の適切な状態管理を実装します。詳細については、「Terraform AWS プロバイダーを使用するためのベストプラクティス」の「バックエンドのベストプラクティス」を参照してください。
- ワークスペースを使用して、開発環境、ステージング環境、本番環境を分離します。
- 最小特権の原則に従い、タスクの実行に必要最小限のアクセス許可を付与します。詳細については、IAM ドキュメントの「最小限の特権を認める。」と「IAM でのセキュリティのベストプラクティス」を参照してください。
- CloudWatch ログを使用して詳細なログ記録とモニタリングを有効にします。
- エージェントオペレーションの再試行メカニズムとエラー処理を実装します。

エピック

CrewAI フレームワークを展開する

タスク	説明	必要なスキル

リポジトリのクローン作成	ローカルマシンでこのパターンのリポジトリの複製を作成するには、次のコマンドを実行します。
	`git clone "git@github.com:aws-samples/deploy-crewai-agents-terraform.git"`
	`cd deploy-crewai-agents-terraform`
		DevOps エンジニア

環境変数を編集します。	環境変数を編集するには、以下の手順を実行します。 1. terraform ディレクトリの `terraform.tfvars.example` 例から `terraform.tfvars` ファイルを作成します。 2. 環境変数を編集して、独自の情報を使用します。	DevOps エンジニア

インフラストラクチャを作成する。	インフラストラクチャを作成するには、次のコマンドを実行します。
	`cd terraform`
	`terraform init`
		DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル

	`terraform plan`
	
	実行計画を注意深く確認します。計画された変更が許容できる場合は、次のコマンドを実行します。
	
	`terraform apply --auto-approve`	

CrewAI エージェントにアクセスする

タスク	説明	必要なスキル
エージェントにアクセスする。	AWS インフラストラクチャセキュリティ監査およびレポートクルーのエージェントは、Lambda 関数としてデプロイされます。エージェントにアクセスするには、次の手順を使用します。 1. にサインイン AWS マネジメントコンソールし、https://console.aws.amazon.com/lambda/ で AWS Lambda コンソールを開きます。 2. [関数]ページで、`{project_name}\function` という名前の関数 (Terraform 変数で定義済) を見つけて選択します。	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	3. 関数のページから、次のアクションを取ることができます。 • 設定の詳細を表示する • 実行メトリックをモニタリングする • CloudWatch ログを表示する • 関数を手動でテストする	

タスク	説明	必要なスキル
(オプション) エージェントの手動実行を設定する。	エージェントは、毎日のスケジュール (UTC 午前 0 時) で自動的に実行されるように設定されています。ただし、次の手順を使用して手動で実行を開始できます。 1. Lambda コンソールで、`{project_name}` という名前の関数を選択します。 2. 関数ページで、[テスト] タブを選択します。 3. 空の JSON オブジェクト `{}` で新しいテストイベントを作成します。 4. イベントを実行するには、[テスト] を選択します。 詳細については、「Lambda ドキュメント」の「コンソールでの Lambda 関数のテスト」を参照してください。	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
デバッグ用のエージェントログにアクセスする。	CrewAI エージェントは、セキュリティ監査を実行し、Amazon S3 にレポートを保存するために必要なアクセス許可を持つ Lambda 環境で実行されています。出力は、AWS インフラストラクチャの包括的なセキュリティ分析を提供するマークダウンレポートです。 エージェントの動作の詳細なデバッグを支援するには、以下の手順を実行します。 1. で AWS マネジメントコンソール、CloudWatch Logs に移動します。 2. Lambda 関数のロググループを見つけます。 3. エージェント名 (例えば、インフラストラクチャマッピングスペシャリストや探索セキュリティアナリストなど) を含むログエントリを探します。 4. ログを確認して、各エージェントのアクションを深く理解します。	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
エージェント実行の結果を表示する。	エージェント実行の結果を表示するには、次の手順を実行します。 1. で AWS マネジメントコンソール、Amazon S3 に移動します。 2. `{project_name}-reports-{random_suffix}` という名前 (Terraform 変数で定義済) の Amazon S3 バケットを開きます。 レポートは、次のようなタイムスタンプベースのファイル名で保存されます。`security-audit-report-YYYY-MM-DD-HH-MM-SS.md`)	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
エージェントの実行をモニタリングする。	CloudWatch Logs を使用してエージェントの実行をモニタリングするには、次の手順を実行します。 1. で AWS マネジメントコンソール、CloudWatch に移動します。 2. ロググループに移動します。 3. `/aws/lambda/{project_name}-function` という名前のロググループを選択します。 4. ログストリームで、最新のログストリームを選択して、詳細な実行情報を表示します。	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル

エージェントの動作をカスタマイズする。	エージェントもしくはそのタスクを変更するには、次の手順を実行します。
	
	1. ローカルリポジトリの設定ファイルを更新します。
	
	• 次のファイルは、各エージェントのロール、機能、および設定を定義します。`src/aws_infrastructure_security_audit_and_reporting/config/agents.yaml`
	
	• 次のファイルは、エージェントのタスクとワークフローを定義します。
	
	`src/aws_infrastructure_security_audit_and_reporting/config/tasks.yaml`
	
	2. Lambda 関数を再パッケージ化して更新するには、次のコマンドを使用します。
	
	`cd terraform`
	
	`terraform apply`
		DevOps エンジニア

リソースをクリーンアップする

タスク	説明	必要なスキル

作成したリソースを削除します。	このパターンによって作成されたすべてのインフラストラクチャを削除するには、次のコマンドを実行します。
	`terraform plan -destroy`
	Warning
	次のコマンドは、このパターンによって作成されたすべてのリソースを完全に削除します。リソースを削除する前にコマンドから確認を求められます。
	破棄計画は注意して確認してください。計画された削除が許容される場合は、次のコマンドを実行します。
	`terraform destroy`
		DevOps エンジニア

トラブルシューティング

問題	ソリューション
エージェントの動作	この問題の詳細については、Amazon Bedrock ドキュメントの「Test and troubleshoot agent behavior」を参照してください。
Lambda ネットワークの問題	これらの問題の詳細については、「Lambda ドキュメント」の「Lambda でのネットワーク問題のトラブルシューティング」を参照してください。
IAM アクセス許可	これらの問題の詳細については、IAM ドキュメントの「IAM のトラブルシューティング」を参照してください。

関連リソース

AWS ブログ

- 「Build agentic systems with CrewAI and Amazon Bedrock」

AWS ドキュメント

- Amazon Bedrock ドキュメント
- Amazon Bedrock エージェントの仕組み
- AWS Well-Architected フレームワーク

その他のリソース

- CrewAI ドキュメント
- Terraform AWS プロバイダーのドキュメント

追加情報

このセクションでは、先の自動化とスケールの議論に関連して、実装アプローチ、ツール開発、スケールに関する考慮事項について説明します。

実装アプローチ

エージェントを追加する際、次のアプローチを検討してください。

1. エージェントの設定
   - config/agents.yaml ファイルに新しいエージェント定義を追加します。
   - エージェントごとに特殊なバックストーリー、目標、ツールを定義します。
   - エージェントの専門分野に基づいてメモリと分析機能を設定します。
2. タスクのオーケストレーション
   - config/tasks.yaml ファイルを更新して、新しいエージェント固有のタスクを含めます。
   - タスク間に依存関係を作成して、適切な情報フローを確保します。
   - 必要に応じて並列タスク実行を実装します。

技術的な実装

次に示すのは、提案された脅威インテリジェンススペシャリストエージェントの agents.yaml ファイルへの追加です。

```
Example new agent configuration in agents.yaml
threat_intelligence_agent:
 name: "Threat Intelligence Specialist"
 role: "Cybersecurity Threat Intelligence Analyst"
 goal: "Correlate AWS security findings with external threat intelligence"
 backstory: "Expert in threat intelligence with experience in identifying emerging
 threats and attack patterns relevant to cloud infrastructure."
verbose: true
allow_delegation: true
tools:
- "ThreatIntelligenceTool"
- "AWSResourceAnalyzer"
```

ツール開発

CrewAI フレームワークを使用すると、セキュリティ監査のクルーの有効性を高めるために、次のアクションを取ることができます。

- 新しいエージェントのカスタムツールを作成します。
- 脅威インテリジェンスのために外部 API と統合します。
- さまざまな 専用のアナライザーを開発します AWS のサービス。

スケーリングに関する考慮事項

AWS インフラストラクチャセキュリティ監査およびレポートシステムを拡張して大規模な環境やより包括的な監査を処理する場合は、次のスケーリング要因に対処します。

- 計算リソース
  - Lambda メモリ割り当てを増やして、追加のエージェントを処理します。
  - エージェントワークロードを複数の Lambda 関数に分割することを検討します。
- コスト管理
  - エージェント数の増加に応じて Amazon Bedrock API の使用状況をモニタリングします。
  - 監査範囲に基づいて選択的なエージェントの有効化を実装します。
- コラボレーション効率
  - エージェント間の情報共有を最適化します。
  - 複雑な環境のために階層型エージェント構成を実装します。
- 知識ベースの機能強化
  - エージェントにドメインの専門知識ベースを提供します。
  - 新しいセキュリティのベストプラクティスを使用して、エージェントの知識を定期的に更新します。

AWS CodePipeline CI/CD パイプラインで AWS Glue ジョブをデプロイする

Amazon Web Services、Bruno Klein、Luis Henrique、Massao Yamada

概要

このパターンは、AWS CodeCommit と AWS CodePipeline を AWS Glue に統合し、開発者が変更をリモートの AWS CodeCommit リポジトリに反映すると直ちに AWS Lambda を使用してジョブを起動する方法を示しています。

開発者が抽出、変換、ロード (ETL) リポジトリに変更を送信し、その変更を AWS CodeCommit にプッシュすると、新しいパイプラインが呼び出されます。パイプラインは、これらの変更を含む AWS Glue ジョブを起動する Lambda 関数を開始します。AWS Glue ジョブは ETL タスクを実行します。

このソリューションは、企業、開発者、データエンジニアが変更をコミットしてターゲットリポジトリにプッシュしたらすぐにジョブを開始する場合に役立ちます。より高いレベルの自動化と再現性を実現できるため、ジョブの起動時とライフサイクル中のエラーを回避できます。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブな AWS アカウント
- Git がローカルマシンにインストールされている
- Amazon Cloud 開発キット (Amazon CDK) がローカルマシンにインストールされている
- Python がローカルマシンにインストールされている
- 添付ファイルセクションのコード

制限

- パイプラインは、AWS Glue ジョブが正常に起動されるとすぐに終了します。ジョブの完了を待たずに行われます。
- 添付のコードはデモ専用です。

アーキテクチャ

ターゲットテクノロジースタック

- AWS Glue
- AWS Lambda
- AWS CodePipeline
- AWS CodeCommit

ターゲットアーキテクチャ

このプロセスは次の 4 つの手順で構成されます。

1. 開発者またはデータエンジニアは ETL コードを変更してコミットし、その変更を AWS CodeCommit にプッシュします。
2. プッシュによってパイプラインが開始されます。
3. パイプラインは Lambda 関数を開始します。Lambda 関数はリポジトリで `codecommit:GetFile` を呼び出し、ファイルを Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) にアップロードします。
4. Lambda 関数は ETL コードで新しい AWS Glue ジョブを起動します。
5. Lambda 関数はパイプラインを終了します。

自動化とスケール

添付ファイルのサンプルは、AWS Glue を AWS CodePipeline と統合する方法を示しています。ユーザー自身で使用するためにカスタマイズまたは拡張できるベースラインサンプルを提供します。詳細については、「エピック」セクションを参照ください。

ツール

- AWS CodePipeline – AWS CodePipeline はフルマネージド型の継続的デリバリーサービスで、アプリケーションとインフラストラクチャの更新を迅速かつ信頼できるものにするパイプラインのリリース自動化に役立ちます。
- AWS CodeCommit — AWS CodeCommit は、安全な Git ベースのリポジトリをホストするフルマネージド型のソース管理サービスです。

- AWS Lambda – AWS Lambda はサーバーをプロビジョニングまたは管理しなくてもコードを実行できるサーバーレスコンピュートサービスです。
- AWS Glue – AWS Glue は、分析、機械学習、アプリケーション開発用のデータの検出、準備、結合を容易にするサーバーレスデータ統合サービスです。
- Git クライアント — Git は GUI ツールを提供し、コマンドラインまたはデスクトップツールを使用して GitHub から必要なアーティファクトをチェックアウトできます。
- AWS CDK — AWS CDK は、使い慣れたプログラミング言語を使用してクラウドアプリケーションリソースの定義に役立つオープンソースのソフトウェア開発フレームワークです。

エピック

サンプルコードをデプロイする

タスク	説明	必要なスキル
AWS CLI を設定します。	AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI) を設定し、現在の AWS アカウントをターゲットにして認証します。手順については、AWS CLI ドキュメントを参照してください。	開発者、DevOpsエンジニア
サンプルプロジェクトファイルを抽出します。	添付ファイルからファイルを抽出し、サンプルプロジェクトファイルを含めるフォルダを作成します。	開発者、DevOpsエンジニア

サンプルコードをデプロイします。	ファイルを抽出したら、抽出場所から以下のコマンドを実行してベースラインサンプルを作成します。
	`cdk bootstrap`
	`cdk deploy`
	`git init`
		開発者、DevOpsエンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	``` git remote add origin <code-commit-repos itory-url> git stage . git commit -m "adds sample code" git push --set-upstream origin main ``` 最後のコマンドの後、パイプラインと AWS Glue ジョブのステータスを監視できます。	
コードをカスタマイズします。	etl.py ファイルのコードをビジネス要件に合わせてカスタマイズします。ETL コードを改訂、パイプラインステージを変更、またはソリューションを拡張できます。	データエンジニア

関連リソース

- AWS CDK の使用開始
- AWS Glue にジョブを追加する
- CodePipeline のソースアクション統合
- CodePipeline の パイプラインで AWS Lambda 関数を呼び出す
- AWS Glue プログラミング
- AWS CodeCommit GetFile API

アタッチメント

このドキュメントに関連する追加コンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してください。「attachment.zip」

AWS CodePipeline、AWS CodeCommit、AWS CodeBuild を使用して、複数の AWS リージョンにコードをデプロイする

Amazon Web Services、Anand Krishna Varanasi

概要

このパターンは、AWS AWS CloudFormation を使用して複数のAmazon Web Services (AWS) リージョンにまたがるインフラストラクチャまたはアーキテクチャを構築する方法を示しています。これには、複数の AWS リージョンにわたる継続的インテグレーション (CI) / 継続的デプロイ (CD) が含まれており、デプロイを迅速に行うことができます。 このパターンのステップは、例として 3 つの AWS リージョンにデプロイする AWS CodePipeline ジョブの作成でテストされています。ユースケースに基づいてリージョン数を変更できます。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブな AWS アカウント。
- • AmazonS3FullAccess ポリシーと CloudWatchFullAccess ポリシーを含む CodeBuild ロール。これらのポリシーは、CodeBuild に Amazon CloudWatch を通じて AWS CodeCommit のイベントをモニタリングしたり、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) をアーティファクトストアとして使用したりするためのアクセス権を付与します。
  - 以下のポリシーを持つ AWS CloudFormation ロール。これにより、AWS CloudFormation は、ビルドの最終段階で AWS Lambda 関数を作成または更新したり、Amazon CloudWatch Logs をプッシュまたはモニタリングしたり、変更セットを作成および更新したりできるようになります。
    - AWSLambdaFullAccess
    - AWSCodeDeployFullAccess
    - CloudWatchFullAccess
    - AWSCloudFormationFullAccess
    - AWSCodePipelineFullAccess

> **Note**
>
> AWS CodeBuild と AWS CloudFormation の 2 つの AWS Identity and Access Management (IAM) ロールには、アーティファクトのテスト、バンドル、パッケージ化、複数の AWS

リージョンへのデプロイという CI タスクを並列して実行するための CodeBuild 用の適切なポリシーがあります。 CodePipeline によって作成されたポリシーをクロスチェックして、CodeBuild と AWS CloudFormation が CI フェーズと CD フェーズで適切なアクセス権限を持っていることを確認します。

アーキテクチャ

このパターンの複数リージョンのアーキテクチャとワークフローは以下のステップで構成されています。

1. CodeCommit リポジトリにコールを送信します。
2. コードの更新またはコミットを受信すると、CodeCommit は CloudWatch イベントを呼び出し、そのイベントによって CodePipeline ジョブが開始されます。
3. CodePipeline は CodeBuild によって処理される CI を利用します。以下のタスクが実行されます。
   - AWS CloudFormation テンプレートのテスト (オプション)
   - デプロイに含まれる各リージョンの AWS CloudFormation テンプレートをパッケージ化します。例えば、このパターンは 3 つの AWS リージョンに並列にデプロイされるため、CodeBuild は AWS CloudFormation テンプレートを、指定された各リージョンに 1 つずつ、合計 3 つの S3 バケットにパッケージ化します。S3 バケットは CodeBuild によってアーティファクトリポジトリとしてのみ使用されます。
4. CodeBuild は、3 つの AWS リージョンで並列に実行される次のデプロイフェーズの入力としてアーティファクトをパッケージ化します。 異なる数のリージョンを指定すると、CodePipeline はそれらのリージョンにデプロイされます。

ツール

ツール

- AWS CodePipeline – AWS CodePipelineは、ソフトウェアを継続的に変更するために必要な手順のモデル化、視覚化、および自動化に使用できる継続的な配信サービスです。
- AWS CodeBuild – CodeBuild は、ソースコードをコンパイルし、ユニットテストを実行し、すぐにデプロイできるアーティファクトを生成するフルマネージドビルドサービスです。

- AWS CodeCommit — CodeCommit は、Amazon Web Services がホスティングするバージョン管理サービスで、アセット (ソースコード、バイナリファイルなど) をクラウド内で非公開で保存して管理するために使用できます。
- AWS CloudFormation – AWS CloudFormation は、Amazon Web Services リソースのモデル化とセットアップを支援するサービスであるため、これらのリソースの管理に費やす時間を減らし、AWS で実行されるアプリケーションに集中する時間を増やすことができます。
- AWS Identity and Access Management (IAM) – AWS Identity and Access Management (IAM) は、AWS リソースへのアクセスをセキュアに制御するのに役立つウェブサービスです。
- 「Amazon S3」— Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)は、インターネット用のストレージです。Web スケールのコンピューティングを開発者が容易にできるように設計されています。

コード

次のサンプルコードは BuildSpec.yaml ファイル (ビルドフェーズ) 用です。

```
---
artifacts:
discard-paths: true
files:
- packaged-first-region.yaml
- packaged-second-region.yaml
- packaged-third-region.yaml
phases:
build:
commands:
- echo "********BUILD PHASE - CF PACKAGING**********"
- "aws cloudformation package --template-file sam-template.yaml --s3-bucket
 $S3_FIRST_REGION --output-template-file packaged-first-region.yaml --region
 $FIRST_REGION"
- "aws cloudformation package --template-file sam-template.yaml --s3-bucket
 $S3_SECOND_REGION --output-template-file packaged-second-region.yaml --region
 $SECOND_REGION"
- "aws cloudformation package --template-file sam-template-anand.yaml --s3-bucket
 $S3_THIRD_REGION --output-template-file packaged-third-region.yaml --region
 $THIRD_REGION"
install:
commands:
- echo "********BUILD PHASE - PYTHON SETUP**********"
runtime-versions:
python: 3.8
```

```
post_build:
commands:
- echo "********BUILD PHASE - PACKAGING COMPLETION**********"
pre_build:
commands:
- echo "********BUILD PHASE - DEPENDENCY SETUP**********"
- "npm install --silent --no-progress"
- echo "********BUILD PHASE - DEPENDENCY SETUP DONE**********"
version: 0.2
```

エピック

コードと CodeCommit リポジトリを準備します。

タスク	説明	必要なスキル
デプロイするプライマリ AWS リージョンを選択します。	AWS アカウントにサインインして、デプロイするプライマリリージョンを選択します。CodeCommit リポジトリはプライマリ リージョンにあります。	DevOps
CodeCommit リポジトリを作成します。	CodeCommit リポジトリを作成し、必要なコードをプッシュします。コードには通常、AWS CloudFormation または AWS SAM テンプレート、Lambda コード (ある場合)、および AWS CodePipeline への入力としての CodeBuild `buildspec.yaml` ファイルが含まれます。	DevOps
コードを CodeCommit リポジトリにプッシュします。	「添付ファイル」セクションで、この例のコードをダウンロードし、必要なコードをそのコードにプッシュします。	DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	通常、コードには、パイプラインへの入力として AWS CloudFormation または AWS SAM テンプレート、Lambda コード、および CodeBuild `buildspec.yaml` ファイルを含めることができます。	

ソースフェーズ: パイプラインを作成する

タスク	説明	必要なスキル
CodePipeline ジョブを作成します。	CodePipeline コンソールで、[パイプラインの作成] を選択します。	DevOps
CodePipeline ジョブに名前を付け、サービスロール設定を選択します。	ジョブの名前を入力し、デフォルトのサービスロール設定のままにして、CodePipeline が必要なポリシーをアタッチしたロールを作成します。	DevOps
アーティファクトストアの場所を指定します。	[詳細設定] では、デフォルトのオプションをそのまま使用して、CodePipeline がコードアーティファクトストレージに使用する S3 バケットを作成します。代わりに既存の S3 バケットを使用する場合、そのバケットは最初の工ピックで指定したプライマリリージョンにある必要があります。	DevOps

タスク	説明	必要なスキル
暗号化キーを指定します。	デフォルトのオプションであるデフォルトの AWS マネージドキーをそのまま使用するか、AWS Key Management Service (AWS KMS) のカスタマーマネージドキーを使用します。	DevOps
ソースプロバイダを指定します。	[ソースプロバイダ] には、AWS CodeCommit を選択します。	DevOps
リポジトリを指定します。	最初のエピックで作成した CodeCommit リポジトリを選択します。ブランチにコードを配置した場合は、ブランチを選択します。	DevOps
コード変更の検出方法を指定します。	CodeCommit が CodePipeline ジョブを開始するための変更トリガーとして、デフォルトの Amazon CloudWatch Events ままにします。	DevOps

ビルドフェーズ:パイプラインを設定する

タスク	説明	必要なスキル
ビルドプロバイダを指定します。	[ビルドプロバイダ] には、[AWS CodeBuild] を選択します。	DevOps
AWS リージョンを指定します。	最初のエピックで指定したプライマリ リージョンを選択します。	DevOps

ビルドフェーズ:プロジェクトを作成して設定する

タスク	説明	必要なスキル
プロジェクトの作成	プロジェクトの名前を入力し、[プロジェクトの作成] を選択します。	DevOps
環境イメージを指定します。	このパターンのデモンストレーションでは、デフォルトの CodeBuild マネージドイメージを使用します。また、カスタムの Docker イメージがある場合は、使用することもできます。	DevOps
オペレーティングシステムを指定します。	Amazon Linux 2 または Ubuntu のいずれかを選択します。 **Note** Amazon Linux 2 のサポートは間もなく終了します。詳細については、「Amazon Linux 2 に関するよくある質問」を参照してください。	DevOps
サービスロールを指定します。	CodePipeline ジョブの作成を開始する前に CodeBuild 用に作成したロールを選択します。 (「前提条件」セクションを参照してください)	DevOps
追加のオプションを設定します。	[タイムアウト] と [キュータイムアウト] は、デフォルト値の	DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	ままにします。証明書については、使用したいカスタム証明書がない限り、デフォルト設定のままにします。	
環境変数	デプロイする AWS リージョンごとに、S3 バケット名とリージョン名 (us-east-1 など) を指定して環境変数を作成します。	DevOps
buildspec.yml でない場合は、buildspec ファイル名を指定します。	ファイル名がデフォルトの `buildspec.yaml` の場合は、このフィールドを空白のままにします。buildspec ファイルの名前を変更した場合は、ここに名前を入力します。CodeCommit リポジトリ内のファイルの名前と一致することを確認します。	DevOps
ログ記録を指定します。	Amazon CloudWatch Events のログを表示するには、デフォルト設定のままにします。または、特定のグループ名やロガー名を定義することもできます。	DevOps

デプロイフェーズをスキップします。

タスク	説明	必要なスキル
デプロイフェーズをスキップして、パイプラインの作成を完了します。	パイプラインを設定すると、CodePipeline ではデプロイフェーズに 1 つのステー	DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	ジのみ作成できます。複数の AWS リージョンにデプロイするには、このフェーズをスキップしてください。パイプラインを作成した後、複数のデプロイ フェーズ段階を追加できます。	

デプロイフェーズ: パイプラインを最初のリージョンにデプロイするように設定します。

タスク	説明	必要なスキル
デプロイ フェーズにステージを追加します。	パイプラインを編集し、デプロイ フェーズでステージを追加を選択します。この第 1 ステージはプライマリ リージョン用です。	DevOps
ステージのアクション名を指定します。	最初の (プライマリ) ステージおよびリージョンを反映する一意の名前を入力します。たとえば、 primary_<リージョン>_deploy と入力します。	DevOps
アクションプロバイダを指定します。	[アクションプロバイダ] で、AWS CloudFormation を選択します。	DevOps
第 1 ステージのリージョンを設定します。	第 1 (プライマリ) リージョンは、CodePipeline と CodeBuild が設定されているのと同じリージョンを選択します。これは、スタックをデプロイするプライマリ リージョンです。	DevOps

タスク	説明	必要なスキル
入力アーティファクトを指定します。	BuildArtifact を選択します。これはビルドフェーズの出力です。	DevOps
必要なアクションを指定します。	[アクションモード] で、[スタックを作成または更新する] をクリックします。	DevOps
CloudFormation スタックの名前を入力します。		DevOps
第 1 リージョンのテンプレートを指定します。	CodeBuild によってパッケージ化され、第 1 (プライマリ) リージョンの S3 バケットにダンプされたリージョン固有のパッケージ名を選択します。	DevOps
機能を指定します。	スタックテンプレートに IAM リソースがある場合やマクロを含むテンプレートから直接スタックを作成する場合に、機能が必要です。このパターンでは、CAPABILITY_IAM、CAPABILITY_NAMED_IAM、CAPABILITY_AUTO_EXPAND を使用します。	DevOps

デプロイフェーズ:パイプラインを第 2 リージョンにデプロイするように設定します。

タスク	説明	必要なスキル
デプロイ フェーズに第 2 ステージを追加します。	第 2 リージョンにステージを追加するには、パイプライン	DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	を編集し、デプロイ フェーズで [ステージを追加] を選択します。重要: 第 2 リージョンの作成プロセスは、次の値を除いて第 1 リージョンの作成プロセスと同じです。	
第 2 ステージのアクション名を指定します。	第 2 ステージと第 2 リージョンを表す一意の名前を入力します。	DevOps
第 2 ステージのリージョンを設定します。	スタックをデプロイする第 2 リージョンを選択します。	DevOps
第 2 リージョンのテンプレートを指定します。	CodeBuild によってパッケージ化され、第 2 リージョンの S3 バケットにダンプされたリージョン固有のパッケージ名を選択します。	DevOps

デプロイフェーズ:パイプラインを第 3 リージョンにデプロイするように設定します。

タスク	説明	必要なスキル
デプロイ フェーズにステージを追加します。	第 3 リージョンにステージを追加するには、パイプラインを編集し、デプロイフェーズで [ステージを追加] を選択します。重要: 第 2 リージョンの作成プロセスは、次の値を除いて、これまでの 2 つのリージョンの作成プロセスと同じです。	DevOps

タスク	説明	必要なスキル
第 3 ステージのアクション名を指定します。	第 3 ステージと第 3 リージョンを表す一意の名前を入力します。	DevOps
第 3 ステージのリージョンを設定します。	スタックをデプロイする第 3 リージョンを選択します。	DevOps
第 3 リージョンのテンプレートを指定します。	CodeBuild によってパッケージ化され、第 3 リージョンの S3 バケットにダンプされたリージョン固有のパッケージ名を選択します。	DevOps

デプロイをクリーンアップする

タスク	説明	必要なスキル
AWS リソースを削除します。	デプロイをクリーンアップするには、各リージョンの CloudFormation スタックを削除します。次に、CodeCommit、CodeBuild、および CodePipeline リソースをプライマリリージョンから削除します。	DevOps

関連リソース

- 「AWS CodePipeline とは何ですか?」
- 「AWS サーバーレスアプリケーションモデル」
- 「AWS CloudFormation」
- 「AWS CodePipeline 用の AWS CloudFormation アーキテクチャ構造リファレンス」

アタッチメント

このドキュメントに関連する追加コンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してください。「attachment.zip」

Azure DevOps パイプラインからプライベート Amazon EKS クラスターにワークロードをデプロイする

Amazon Web Services、Mahendra Revanasiddappa

概要

このパターンは、Azure DevOps パイプラインからプライベート Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) クラスターに継続的インテグレーションおよび継続的デリバリー (CI/CD) を実装する方法を示しています。Amazon EKS クラスターのプライベート API サーバーエンドポイントに移行することにより、セキュリティ体制を強化している組織が直面する重大な課題に対処します。

パブリックエンドポイントは Kubernetes API サーバーをインターネットに直接公開するため、悪意のある攻撃者のターゲットとなりうる大きなアタックサーフェスが発生します。プライベートエンドポイントに切り替えると、クラスターのコントロールプレーンへのアクセスが顧客の仮想プライベートクラウド (VPC) 内に限定されます。

Amazon EKS クラスターをプライベート API エンドポイントに移行するとセキュリティが大幅に強化されますが、Azure DevOps などの外部 CI/CD プラットフォームに接続の課題が生じます。プライベートエンドポイントにアクセスできるのは、クラスターの VPC またはピアネットワーク内からのみです。したがって、 AWS プライベートネットワーク外で動作する標準の Microsoft がホストする Azure DevOps エージェントは、Kubernetes API サーバーに直接到達できません。これらのエージェントで実行されている kubectl や Helm などのツールに依存する一般的なデプロイワークフローは、クラスターへの接続を確立できないため、中断されます。

この問題を解決するために、このパターンでは、プライベート Amazon EKS クラスター内でセルフホスト型の Azure DevOps エージェントを使用して効率的なアプローチを説明します。このソリューションは、セキュリティ要件を維持しながら、優れたコスト最適化、運用効率、スケーラビリティを提供します。このアプローチは、特に、パフォーマンスやセキュリティを犠牲にすることなく、マルチクラウド DevOps プロセスを合理化しようとする企業にメリットをもたらします。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブ AWS アカウント。
- AWS Command Line Interface (AWS CLI) バージョン 2.13.17 以降がインストールされています。
- kubectl バージョン 1.25.1 以降がインストールされていること。

- 名前空間、シークレット、デプロイを作成するアクセス権限を持つプライベート Amazon EKS クラスターバージョン 1.24 以降が作成されていること。
- インターネットへのアウトバウンド接続を持つ Amazon EKS クラスター内のワーカーノード。これは、ワーカーノードで動作している Azure DevOps エージェントを Azure DevOps エージェントプールに接続できるようにするものです。
- GitHub アカウントが作成されていること。
- サービス接続を設定できるアクセス権を持つ Azure DevOps プロジェクト (Azure Pipelines と外部サービスまたはリモートサービス間の認証された接続) が作成されていること。
- 前のポイントで説明した Azure DevOps プロジェクト用にインストールされた AWS Toolkit for Azure DevOps バージョン 1.15 以降。インストール手順は、Visual Studio Marketplace の「AWS Toolkit for Azure DevOps」を参照してください。

制限事項

- 一部の AWS のサービス は では使用できません AWS リージョン。利用可能なリージョンについては、「AWS サービス (リージョン別)」を参照してください。特定のエンドポイントについては、「サービスエンドポイントとクォータ」を参照して、サービスのリンクを選択してください。

アーキテクチャ

このパターンでは、以下が作成されます。

- Amazon ECR リポジトリ – Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) リポジトリは、Azure DevOps エージェントとデプロイされたサンプルアプリケーションを使用して Docker イメージを保存します。
- Azure DevOps エージェントプール – Azure DevOps セルフホスト型エージェントプールは、プライベート Amazon EKS クラスターで動作するエージェントを登録します。
- IAM ロール - プライベート Amazon EKS クラスターで実行されているエージェントに必要なアクセスを提供する Azure サービス接続の AWS Identity and Access Management (IAM) ロール。
- Azure DevOps サービス接続 – パイプラインジョブが AWS のサービスにアクセスするために必要なアクセスを提供する IAM ロールを使用する Azure DevOps アカウントのサービス接続。

次の図は、プライベート Amazon EKS クラスターにセルフホスト型の Azure DevOps エージェントをデプロイし、同じクラスターにサンプルアプリケーションをデプロイするアーキテクチャを示しています。

この図表は、次のワークフローを示しています:

1. セルフホスト型の Azure DevOps エージェントを Amazon EKS クラスター内のデプロイとしてデプロイします。
2. Azure DevOps エージェントは、認証のための個人アクセストークン (PAT) を使用して Azure DevOps アカウントのエージェントプールに接続します。
3. Azure Pipelines は、GitHub リポジトリのコードを使用して、デプロイするパイプラインを設定します。
4. パイプラインは、パイプライン設定で設定されたエージェントプールからのエージェントで動作します。Azure DevOps エージェントは、Azure DevOps アカウントに常にポーリングすることにより、パイプラインのジョブ情報を取得します。
5. Azure DevOps エージェントは、Docker イメージをパイプラインジョブの一部として構築し、そのイメージを Amazon ECR リポジトリにプッシュします。
6. Azure DevOps エージェントは、webapp という名前空間のプライベート Amazon EKS クラスターにサンプルアプリケーションをデプロイします。

ツール

ツール

- Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) は、セキュリティ、スケーラビリティ、信頼性を備えたマネージドコンテナイメージレジストリサービスです。
- Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) を使用すると、独自の Kubernetes コントロールプレーンやノードをインストールまたは維持 AWS することなく、 で Kubernetes を実行できます。
- AWS Identity and Access Management (IAM) は、誰を認証し、誰に使用する権限を付与するかを制御することで、 AWS リソースへのアクセスを安全に管理するのに役立ちます。

その他のツール

- Docker は、オペレーティングシステムレベルの仮想化を使用してソフトウェアをコンテナで配信するサービスとしてのPlatform as a Service (PaaS) 製品のセットです。
- kubectlは、Kubernetes クラスターに対してコマンドを実行するためのコマンドラインインターフェイスです。

コードリポジトリ

- このパターンのコードは、GitHub の deploy-kubernetes-resources-to-amazon-eks-using-azure-devops リポジトリで入手できます。

ベストプラクティス

- Amazon EKS については、「Amazon EKS Best Practices Guide」を参照してください。
- 最小特権の原則に従い、タスクの実行に必要な最小限の権限を付与します。詳細については、IAM ドキュメントの「最小限の特権を認める。」と「IAM でのセキュリティのベストプラクティス」を参照してください。

エピック

サービス接続を作成する

タスク	説明	必要なスキル
Azure DevOps の組織 GUID を検索する。	Azure DevOps アカウントにサインインし、次の URL (`https://dev.azure.com/{DevOps_Org_ID}/_apis/projectCollections?api-version=6.0`) を使用して組織の GUID を検索します。この URL で、`{DevOps_org_ID}` は Azure DevOps の組織 ID に置き換えてください。	AWS DevOps
AWS アカウントで IdP を設定する。	Azure サービス接続 AWS アカウント 用に で ID プロバイダー (IdP) を設定するには、次の手順を実行します。	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	1. にサインインし AWS マネジメントコンソール、https://console.aws.amazon.com/iam/ で IAM コンソールを開きます。 2. 左側のペインで、[ID プロバイダ] を選択します。 3. [Add Provider (プロバイダを追加] を選択します。 4. [プロバイダーのタイプ] として [OpenID Connect] を選択します。 5. [プロバイダーの URL] に、Azure DevOps の発行者 URL を入力します。Azure DevOps の各テナントには通常、`https://vstoken.dev.azure.com/{OrganizationGUID}` の形式を使用する一意の `OrganizationGUID` があります。`{OrganizationGUID}` は Azure DevOps の組織 ID に置き換えてください。 6. [対象者] に、「api://AzureADTokenExchange」と入力します。これは Azure DevOps の固定値です。 7. [Add Provider (プロバイダを追加] を選択します。	

タスク	説明	必要なスキル
	8. 次のタスクで使用するために、新しく作成されたプロバイダーの ARN を書き留めておきます。 詳細については、OpenID Connect を使用して Azure DevOps AWS から にフェデレーションする方法」を参照してください。	

タスク	説明	必要なスキル
AWS アカウントで IAM ポリシーを作成する。	Azure DevOps パイプラインで使用される IAM ロールに必要なアクセス権限を付与する IAM ポリシーを作成するには、次の手順を実行します。 1. IAM コンソールの左側のペインで、[ポリシー] を選択します。 2. [ポリシーを作成] を選択します。 3. [アクセス許可を指定] には [ポリシーエディタ] で [JSON] を選択します。デフォルトの JSON ポリシーを次の JSON に置き換えます。 `{ "Version": "2012-10-17", "Statement": [ { "Sid": "Statement1", "Effect": "Allow", "Action": [ "ecr:*", "eks:DescribeCluster", "eks:ListClusters" ],`	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル

	<pre>"Resource
	": "*"
	}
	]
	}</pre>
	4. [次へ] を選択します。
	5. [ポリシー名] に IAM ポリシーの名前を入力します。このパターンでは、「ADO-policy」という名前を使用します。
	6. [Create policy] (ポリシーの作成) を選択します。	

タスク	説明	必要なスキル
AWS アカウントで IAM ロールを作成する。	Azure サービス接続 AWS アカウント 用に で IAM ロールを設定するには、次の手順を実行します。 1. IAM コンソールの左側のペインで [ロール] を選択します。 2. [ロールの作成] を選択してください。 3. [信頼されたエンティティタイプ] で、[ウェブアイデンティティ] を選択します。 4. ドロップダウンリストから正しい IdP を選択します。IdP 名は `vstoken.dev.azure.com/{OrganizationGUID}` で始まります。 5. [対象者] ドロップダウンリストで、api://AzureADTokenExchange を選択します。 6. このロールを 1 つのサービス接続のみに制限するには、条件を追加します。[条件] で [条件を追加] を選択し、[キー] で vstoken.dev.azure.com/{OrganizationGUID}:sub を選択します。[条件] で [StringEquals] を選択します。[値] には `sc://{OrganizationName}/`	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	{ProjectName}/{ServiceConnectionName} の形式を使用します。ServiceConnectionName には、aws-sc を使用します。このサービス接続は次のタスクで作成します。 7. [次へ] を選択します。 8. [許可を追加] には、前のタスクで作成したポリシーである [ADO-policy] を選択します。 9. [次へ] を選択し、[ロール名] に「ado-role」と入力します。[信頼されたエンティティを選択] で、次の信頼ポリシーを使用します。 `{ "Version": "2012-10-17", "Statement": [ { "Effect": "Allow", "Principal": { "Federated": "arn:aws:iam::{account_id}:oidc-provider/vstoken.dev.azure.com/{OrganizationGUID}" }, "Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity",`	

タスク	説明	必要なスキル
	"Condition": { "StringEquals": { "vstoken.dev.azure.com/{OrganizationGUID}:aud": "api://AzureADTokenExchange", "vstoken.dev.azure.com/{OrganizationGUID}:sub": "sc://{OrganizationName}/{ProjectName}/{ServiceConnectionName}" } } }] } ポリシーで、次のプレースホルダーの情報を指定します。 • {account_id} - AWS アカウント ID • {OrganizationGUID} – Azure DevOps の組織 GUID • {OrganizationName} – Azure DevOps の組織名 • {ProjectName} – Azure DevOps のプロジェクト名 • {ServiceConnectionName} – Azure DevOps のサービス接続名。aws-sc を使用します。このサービス	

タスク	説明	必要なスキル
	接続は次のタスクで作成します。	
Azure DevOps アカウントでサービス接続を作成する。	Azure サービス接続を設定するには、次の手順を実行します。 1. Azure DevOps プロジェクトで、[プロジェクト設定]、[サービス接続] を選択します。 2. [New service connection] を選択し、サービス接続のタイプを aws として選択し、[次へ] を選択します。 3. [Role to Assume] に、IAM ロールの arn ado-role を入力します。ado-role は、前のタスク AWS アカウントで IAM ロールを作成するで作成しました。 4. [OIDC を使用] チェックボックスをオンにします。 5. [Service connection name] の場合、タスクプロパティに「aws-sc」と入力します。 6. [保存] を選択します。 詳細は、Microsoft ドキュメントの「Create a service connection」を参照してください。	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル

Amazon EKS 設定ファイルに IAM ロールを追加する。	IAM ロールには、Amazon EKS クラスターで必要なオペレーションを実行するためのアクセス権限が必要です。パイプラインロールであるため、IAM ロールでクラスター上のほぼすべてのタイプのリソースを管理できる必要があります。そのため、このロールには `system:masters` グループアクセス権限が適しています。
	
	必要な設定を Kubernetes 内の `aws-auth ConfigMap` に追加するには、次のコードを使用します。
	
	`- groups:`
	`  - system:masters`
	`  rolearn: arn:aws:iam::{account_id}:role/ADO-role`
	`  username: ADO-role`
	
	を AWS アカウント ID `{account_id}` に置き換えます。
	
	詳細は、Amazon EKS ドキュメントの「Amazon EKS で IAM を使用する方法」を参照してください。
		AWS DevOps

エージェントプールを作成する

タスク	説明	必要なスキル
セルフホスト型エージェントプールを作成する。	Azure DevOps アカウントでセルフホスト型エージェントプールを設定するには、次の手順を実行します。 1. Azure DevOps アカウント組織にサインインします。 2. [Azure DevOps Organization] を選択します。 3. お使いの Azure DevOps プロジェクトを選択します。 4. [プロジェクト設定] を選択します。 5. [Agent pools] を選択します。 6. [Add pool] を選択します。 7. [Self-hosted] を選択します。 8. [Name] に「eks-agent」と入力します。 9. [Grant access permission to all pipelines] のチェックボックスをオンにします。 10[作成] を選択します。 詳細については、Microsoft ドキュメントの「Create and manage agent pools」を参照してください。	

Azure DevOps エージェントイメージを構築し、Amazon ECR にプッシュする

タスク	説明	必要なスキル
Amazon ECR リポジトリを作成します。	Azure DevOps エージェントとサンプルアプリケーション (webapp) をプライベート Amazon EKS クラスターにデプロイするために使用される Docker イメージは、Amazon ECR リポジトリに保存する必要があります。Amazon ECR リポジトリを作成するには、次の手順に従います。 1. https://console.aws.amazon.com/ecr/repositories で Amazon ECR コンソールを開きます。 2. ナビゲーションバーから、リポジトリを作成する AWS リージョンを選択します。 3. [リポジトリ] ページで、[プライベートリポジトリ] を選択し、次に [リポジトリの作成] を選択します。 4. [リポジトリ名] に、「webapp」と入力します。このパターンのサンプルアプリケーションが機能するには、Amazon ECR リポジトリ名に webapp を使用する必要があります。リポジトリに別の名前を使用する場合は、「トラブルシュー	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	ティング」を参照してください。 詳細は、Amazon ECR ドキュメントの「Creating an Amazon ECR private repository to store images」を参照してください。	

タスク	説明	必要なスキル

Dockerfile を作成して Azure DevOps エージェントを構築する。	Dockerfile を作成して、Azure DevOps エージェントがインストールされている Docker イメージを構築します。次の内容を `Dockerfile` という名前のファイルに保存します。
	
	`FROM ubuntu:22.04`
	`ENV TARGETARCH="linux-x64"`
	`RUN apt update && apt upgrade -y && apt install -y curl git jq libicu70 unzip wget`
	
	`RUN curl "https://awscli.amazonaws.com/awscli-exe-linux-x86_64.zip" -o "awscliv2.zip"`
	`RUN unzip awscliv2.zip`
	`RUN ./aws/install`
	`RUN rm -rf aws awscliv2.zip`
	
	`RUN curl -sSL https://get.docker.com/ | sh`
	
	`RUN curl -sL https://aka.ms/InstallAzureCLIDeb | bash`
	`RUN mkdir -p azp`
	`WORKDIR /azp/`
	
	`COPY ./start.sh ./`
	`RUN chmod +x ./start.sh`
		AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル

	<pre>RUN useradd -m -d /home/agent agent
	RUN chown -R agent:agent /azp /home/agent
	RUN groupadd -f docker
	RUN usermod -aG docker agent
	USER agent
	
	ENTRYPOINT ["./start.sh"]</pre>	

Azure DevOps エージェント用のスクリプトを作成する。	`start.sh` スクリプトを作成するには、次の手順を実行します。 1. Microsoft ドキュメントの「Create and build the Dockerfile」の手順に移動し、ステップ 5 までスクロールします。次の内容を **`~/azp-agent-in-docker/start.sh`** に保存します。必ず Unix スタイル (LF) の行末を使用してください。 2. スクリプトの内容をコピーし、Dockerfile と同じディレクトリの `start.sh` という名前のファイルに保存します。	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル

Azure DevOps エージェントを使用して Docker イメージを構築する。	Azure DevOps エージェントをインストールするための Docker イメージを作成するには、前に作成した Dockerfile を使用してイメージを構築します。Dockerfile を保存したのと同じディレクトリで、以下のコマンドを実行します。
	
	`aws ecr get-login-password --region region | docker login --username AWS --password-stdin aws_account_id.dkr.ecr.region.amazonaws.com`
	
	`docker build --platform linux/amd64 -t ado-agent:latest .`
	
	`docker tag ado-agent:latest aws_account_id.dkr.ecr.region.amazonaws.com/webapp:latest`
	
	`docker push aws_account_id.dkr.ecr.region.amazonaws.com/webapp:latest`
	
	`aws_account_id` と `region` を AWS アカウント ID と AWS リージョン に置き換えます。
		AWS DevOps

Azure DevOps エージェントをプライベート Amazon EKS クラスターにデプロイする

タスク	説明	必要なスキル
Azure 個人アクセストークンを生成する。	プライベート Amazon EKS クラスターで動作するエージェントには、Azure DevOps アカウントで認証できるように個人アクセストークン (PAT) が必要です。PAT を生成するには、次の手順を実行します。 1. Azure DevOps 組織で使用する予定のユーザーアカウントでサインインします (`https://dev.azure.com/{Your_Organization}`)。 1. ホームページから、ユーザー設定を開き、[Personal access tokens] を選択します。 2. [New Token] を選択します。 3. トークンの名前を入力します。 4. [Show all scopes] を選択します。 5. [Agent Pools] で、[Read & manage] のチェックボックスをオンにします。 6. [作成] を選択します。	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル

	7. プライベート Amazon EKS クラスターにシークレットを作成するには、次の設定を使用します。
	
	`apiVersion: v1`
	`kind: Secret`
	`metadata:`
	`  name: azdevops-pat`
	`  namespace: default`
	`type: Opaque`
	`stringData:`
	`  AZP_TOKEN: <PAT Token>`
	
	1. 設定を `ado-secret.yaml` という名前のファイルに保存します。`<PAT Token>` は、先ほど作成した個人アクセストークンに置き換えます。シークレットを作成するには、次のコマンドを実行します。
	
	`kubectl create -f ado-secret.yaml`
	
	詳細は、Microsoft ドキュメントの「Register an agent using a personal access token (PAT)」を参照してください。	

タスク	説明	必要なスキル

エージェントのデプロイに Kubernetes マニフェストファイルを使用する。	Azure DevOps エージェントをプライベート Amazon EKS クラスターにデプロイするには、次のマニフェストファイルをコピーし、agent-deployment.yaml として保存します。
	
	apiVersion: apps/v1
	kind: Deployment
	metadata:
	  name: azure-pipelines-agent-eks
	  labels:
	  app: azure-pipelines-agent
	spec:
	  replicas: 1
	  selector:
	  matchLabels:
	  app: azure-pipelines-agent
	  template:
	  metadata:
	  labels:
	  app: azure-pipelines-agent
	  spec:
	  containers:
	  - name: docker
	  image: docker:dind
	  securityContext:
	  privileged: true
	  volumeMounts:
	  - name: shared-workspace
		AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル

	<pre>mountPath: /workspace
	- name: dind-storage
	mountPath: /var/lib/docker
	env:
	- name: DOCKER_TLS_CERTDIR
	value: ""
	- name: azure-pipelines-agent
	image: aws_account_id.dkr.ecr.region.amazonaws.com/webapp:latest
	env:
	- name: AZP_URL
	value: "<Azure account URL>"
	- name: AZP_POOL
	value: "eks-agent"
	- name: AZP_TOKEN
	valueFrom:
	secretKeyRef:
	name: azdevops-pat
	key: AZP_TOKEN
	- name: AZP_AGENT_NAME
	valueFrom:
	fieldRef:
	fieldPath: metadata.name
	- name: DOCKER_HOST
	value: tcp://localhost:2375</pre>	

タスク	説明	必要なスキル

	<pre>volumeMounts:
	- mountPath: /workspace
	name: shared-workspace
	volumes:
	- name: dind-storage
	emptyDir: {}
	- name: shared-workspace
	emptyDir: {}</pre>
	aws_account_id と <Azure account URL> を AWS アカウント ID と Azure DevOps アカウント URL に置き換えます。	

エージェントをプライベート Amazon EKS クラスターにデプロイする。	Azure DevOps エージェントをプライベート Amazon EKS クラスターにデプロイするには、次のコマンドを実行します。 <pre>kubectl create -f agent-deployment.tf</pre>	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル

エージェントが実行されていることを確認する	Azure DevOps エージェントが実行されていることを確認するには、次のコマンドを使用します。
	
	`kubectl get deploy azure-pipelines-agent-eks`
	
	次のような内容が出力されます。
	
	`NAME READY UP-TO-DATE AVAILABLE AGE azure-pipelines-agent-eks 1/1 1 1 58s`
	
	READY 列に 1/1 が表示されていることを確認します。
		AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
エージェントが Azure DevOps エージェントプールに登録されていることを確認する。	エージェントがプライベート Amazon EKS クラスターにデプロイされ、エージェントプール `eks-agent` に登録されていることを確認するには、次の手順を実行します。 1. Azure DevOps 組織にサインインします (`https://dev.azure.com/{Your_Organization}`)。 2. [プロジェクト設定] を選択します。 3. [Agent pools] を選択します。 4. [eks-agent] プールを選択し、[Agents] タブを確認します。 [Status] が [Online] のエージェントが 1 つ表示されます。エージェントの名前は、azure-pipelines-agent-eks-* で始まっているはずです。	AWS DevOps

サンプルアプリケーションをデプロイする

タスク	説明	必要なスキル
サンプルアプリケーションリポジトリを GitHub アカウントにフォークする。	次の AWS サンプルリポジトリを GitHub アカウントにフォークします。	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	https://github.com/aws-samples/deploy-kubernetes-resources-to-amazon-eks-using-azure-devops	

タスク	説明	必要なスキル
パイプラインを作成する	Azure DevOps アカウントでパイプラインを作成するには、次の手順を実行します。 1. Azure DevOps 組織で使用する予定のユーザーアカウントでサインインします (`https://dev.azure.com/{Your_Organization}`)。 2. プロジェクトとパイプラインコンソールに移動します。 3. [New Pipeline] を選択します。 4. [Where is your code] で、[GitHub] を選択します。 5. パイプラインが GitHub アカウントに接続するために必要な認証情報を入力します。 6. リポジトリ deploy-kubernetes-resources-to-amazon-eks-using-azure-devops を選択します。 7. [Configure your pipeline] で、[Existing Azure Pipelines YAML file] を選択します。 8. [Select an existing YAML file] で、[Branch] には [main]、[path] には	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル

	[azure_pipelines.yaml] を選択します。
	9. [続行] をクリックしてください。
	10. [Review your pipeline YAML] で、`awsRegion` と `awsEKSClusterName` の入力パラメータ値は実際の情報に置き換えてください。
	
	`pool:`
	`  name: eks-agent`
	`#pool: self-hosted # If you are running self-hosted Azure DevOps Agents`
	
	`stages:`
	`# Refering the pipeline template, input parameter that are not specified will be added with defaults`
	`- template: ./pipeline_templates/main_template.yaml`
	`  parameters:`
	`  serviceConnectionName: aws-sc`
	`  awsRegion: <your region>`
	`  awsEKSClusterName: <name of your EKS cluster>`
	`  projectName: webapp`	

タスク	説明	必要なスキル
	1. [RUN] を選択します。	

タスク	説明	必要なスキル
サンプルアプリケーションがデプロイされていることを確認する。	パイプラインが完了したら、Amazon ECR リポジトリと Amazon EKS クラスターの両方をチェックして、サンプルアプリケーションのデプロイが成功したことを確認します。 Amazon ECR リポジトリのアーティファクトを検証するには、次の手順を実行します。 1. webapp Amazon ECR リポジトリに移動します。 2. 次の新しいアーティファクトがあることを確認します。 • Docker イメージ – `<date>.<build_number>-image` • Helm チャート – `<date>.<build_number>-helm` 例えば、`20250501.1-image` と `20250501.1-helm` です。 名前空間 webapp のプライベート Amazon EKS クラスターでのデプロイを確認する	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル

	には、次のコマンドを実行します。
	
	`kubectl get deploy -n webapp`
	
	予想される出力は次のようになります。
	
	`NAME READY UP-TO-DATE AVAILABLE`
	`webapp 1/1 1 1`
	
	注: これが最初のパイプライン実行である場合は、サービス接続とエージェントプールの承認が必要となる場合があります。Azure DevOps パイプラインインターフェイスでアクセス許可リクエストを探し、承認して続行します。	

トラブルシューティング

問題	ソリューション
Amazon ECR リポジトリ名が webapp と一致しないとパイプラインが失敗する	サンプルアプリケーションでは、Amazon ECR リポジトリ名が azure_pipeline.yml の projectName: webapp パラメータと一致することが想定されています。

問題	ソリューション
	この問題を解決するには、Amazon ECR リポジトリの名前を webapp に変更するか、以下を更新します。 • フォークされた GitHub リポジトリの webapp ディレクトリの名前を Amazon ECR リポジトリ名と一致するように変更します。 • Amazon ECR リポジトリ名と一致するように azure_pipeline.yml の projectName パラメータを更新します。
エラー: Kubernetes クラスターに到達できません: サーバーがクライアントに認証情報の提供を要求しました	Azure パイプラインの「Helm チャートのプルとデプロイ」ステップでこのエラーが発生した場合、通常、Amazon EKS クラスターの aws-auth ConfigMap での誤った IAM ロール設定が根本原因です。 この問題を解決するには、以下を確認してください。 • aws-auth ConfigMap の設定を確認します。 • Amazon EKS クラスターの認証設定を確認します。Amazon EKS コンソール、[クラスターの詳細]、[アクセス設定]を開きます。[認証] が [EKS API と ConfigMap] ([EKS API] だけでなく) に設定されていることを確認します。

関連リソース

AWS ブログ

- OpenID Connect を使用して Azure DevOps AWS から にフェデレーションする方法

AWS のサービス ドキュメント

- Amazon ECR
- Amazon EKS

Microsoft ドキュメント

- What is Azure DevOps?
- What is Azure Pipelines?

Terraform を使用して Amazon Redshift SQL クエリを実行する

Amazon Web Services、Sylvia Qi、Aditya Ambati

概要

Amazon Redshift のデプロイと管理に Infrastructure as Code (IaC) を使用することは、DevOps 内での一般的なプラクティスです。IaC を使用すると、クラスター、スナップショット、パラメータグループなど、さまざまな Amazon Redshift リソースのデプロイと設定が簡単に行えます。ただし、IaC はテーブル、スキーマ、ビュー、ストアドプロシージャなどのデータベースリソースの管理までは対応していません。これらのデータベース要素は SQL クエリによって管理されるもので、IaC ツールでは直接サポートされていません。これらのリソースを管理するためのソリューションとツールがありますが、テクノロジースタックへの追加ツールの導入を回避したい場合があります。

このパターンでは、Terraform を使用してテーブル、スキーマ、ビュー、ストアドプロシージャなどの Amazon Redshift データベースリソースをデプロイする方法の概要を示します。パターンでは、2 種類の SQL クエリを区別します。

- 再現不可能なクエリ – これらのクエリは、最初の Amazon Redshift デプロイ中に 1 回実行され、重要なデータベースコンポーネントを確立します。
- 反復可能なクエリ – これらのクエリはイミュータブルであり、データベースに影響を与えることなく再実行できます。このソリューションは、Terraform を使用して反復可能なクエリの変更をモニタリングし、それに応じて適用します。

詳細については、「追加情報」の「ソリューションの詳細」を参照してください。

前提条件と制限

前提条件

をアクティブに AWS アカウント し、デプロイマシンに以下をインストールする必要があります。

- AWS Command Line Interface (AWS CLI)
- Amazon Redshift の読み取り/書き込みアクセス権限が設定された AWS CLI プロファイル
- Terraform バージョン 1.6.2 以降
- Python3
- Boto3

制限事項

- Terraform でのクラスター作成中はデータベースを 1 つしか作成できないため、このソリューションでは単一の Amazon Redshift データベースをサポートします。
- このパターンには、反復可能なクエリへの変更を適用する前に検証するテストは含まれません。信頼性を高めるために、このようなテストを組み込むことをお勧めします。
- このソリューションを説明するために、このパターンではローカル Terraform ステートファイルを使用するサンプル `redshift.tf` ファイルを用意しています。ただし、本番環境では、安定性とコラボレーションを強化するために、ロック機構を備えたリモートステートファイルを使用することを強くお勧めします。
- 一部の AWS のサービス は では使用できません AWS リージョン。利用可能なリージョンについては、「AWS のサービス (リージョン別)」を参照してください。特定のエンドポイントについては、「Service endpoints and quotas」で、サービスのリンクを選択してご確認ください。

製品バージョン

このソリューションは、Amazon Redshift パッチ 179 で開発およびテストされています。

コードリポジトリ

このパターンのコードは、GitHub の「amazon-redshift-sql-deploy-terraform」リポジトリで入手できます。

アーキテクチャ

次の図に、Terraform が反復不可能な SQL クエリと反復不可能な SQL クエリの両方を処理することで Amazon Redshift データベースリソースを管理する方法を示します。

図表に示す内容は以下のステップです。

1. Amazon Redshift クラスターの初回デプロイ時に、Terraform が反復不可能な SQL クエリを適用します。
2. 開発者が、反復可能な SQL クエリの変更をコミットします。
3. Terraform が、反復可能な SQL クエリの変更をモニタリングします。
4. Terraform が、反復可能な SQL クエリを Amazon Redshift データベースに適用します。

このパターンで提供するソリューションは、Amazon Redshift 用の Terraform モジュールに基づいて構築されています。Terraform モジュールは Amazon Redshift クラスターとデータベースをプロビジョニングします。モジュールを強化するために、ここでは `terraform_data` リソースを使用しています。ここで、カスタム Python スクリプトを呼び出し、Amazon Redshift ExecuteStatement API オペレーションを使用して SQL クエリを実行します。結果として、モジュールは以下を実行できます。

- データベースのプロビジョニング後に SQL クエリを使用して、任意の数のデータベースリソースをデプロイする。
- 反復可能な SQL クエリの変更を継続的にモニタリングし、Terraform を使用してそれらの変更を適用する。

詳細については、「追加情報」の「ソリューションの詳細」を参照してください。

ツール

AWS のサービス

- Amazon Redshift は、フルマネージド型で、ペタバイトスケールのデータウェアハウスを提供する、 AWS クラウドのサービスです。

その他のツール

- Terraform は HashiCorp の infrastructure as code (IaC) ツールで、クラウドとオンプレミスのリソースの作成と管理を支援します。
- Python は、SQL クエリを実行するためにこのパターンで使用する汎用プログラミング言語です。

ベストプラクティス

- Amazon Redshift のベストプラクティス
- Using the Amazon Redshift Data API to interact with Amazon Redshift clusters

エピック

Terraform を使用してソリューションをデプロイする

タスク	説明	必要なスキル
リポジトリのクローンを作成します。	Amazon Redshift クラスターをプロビジョニングするための Terraform コードを含む Git リポジトリのクローンを作成するには、次のコマンドを実行します。 `git clone https://github.com/aws-samples/amazon-redshift-sql-deploy-terraform.git`	DevOps エンジニア

Terraform 変数を更新します。	特定の要件に従って Amazon Redshift クラスターのデプロイをカスタマイズするには、`terraform.tfvars` ファイル内の次のパラメータを更新します。
	`region = "<AWS_REGION>"`
	`cluster_identifier = "<REDSHIFT_CLUSTER_IDENTIFIER>"`
	`node_type = "<REDSHIFT_NODE_TYPE>"`
	`number_of_nodes = "<REDSHIFT_NODE_COUNT>"`
		DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	database_name = "<REDSHIFT_DB_NAME>" subnet_ids = "<REDSHIFT_SUBNET_IDS>" vpc_security_group_ids = "<REDSHIFT_SECURITY_GROUP_IDS>" run_nonrepeatable_queries = true run_repeatable_queries = true sql_path_bootstrap = "<BOOTSTRAP_SQLS_PATH>" sql_path_nonrepeatable = "<NON-REPEATABLE_SQLS_PATH>" sql_path_repeatable = "<REPEATABLE_SQLS_PATH>" sql_path_finalize = "<FINALIZE_SQLS_PATH>" create_random_password = false master_username = "<REDSHIFT_MASTER_USERNAME>"	

タスク	説明	必要なスキル

Terraform を使用してリソースをデプロイします。	1. デプロイプロセスを準備するには、次のコマンドを実行して、クローンされたリポジトリ内で Terraform を初期化します。
	`terraform init`
	2. Terraform がインフラストラクチャに適用する変更をプレビューするには、次のコマンドを実行して、実行プランを作成します。
	`terraform plan -var-file terraform.tfvars`
	3. Amazon Redshift クラスターと関連リソースをプロビジョニングするには、次のコマンドを実行して、Terraform 実行プランを適用します。
	`terraform apply -var-file terraform.tfvars`
		DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル

(オプション) 追加の SQL クエリを実行します。	サンプルリポジトリには、デモ用の SQL クエリがいくつか用意されています。独自の SQL クエリを実行するには、それらを次のフォルダに追加します。
	
	`/bootstrap`
	
	`/nonrepeatable`
	
	`/repeatable`
	
	`/finalize`	

SQL ステートメントの実行をモニタリングする

タスク	説明	必要なスキル
SQL ステートメントのデプロイをモニタリングします。	Amazon Redshift クラスターに対する SQL 実行の結果をモニタリングできます。失敗した SQL 実行と成功した SQL 実行を示す出力の例については、「追加情報」の「SQL ステートメントの例」を参照してください。	DBA、DevOps エンジニア
リソースをクリーンアップします。	Terraform によってデプロイされたリソースをすべて削除するには、次のコマンドを実行します。 `terraform destroy`	DevOps エンジニア

結果を検証する

タスク	説明	必要なスキル
Amazon Redshift クラスターのデータを検証します。	1. にサインインし AWS マネジメントコンソール、Amazon Redshift コンソールを開きます。 2. ナビゲーションメニューで [クラスター] を選択します。リストから関連するクラスターの名前を選択します。 3. Amazon Redshift ドキュメントの「クエリエディタ v2 を使用してデータベースのクエリを実行する」の手順に従います。	DBA、AWS DevOps

関連リソース

AWS ドキュメント

- Amazon Redshift でプロビジョニングされたクラスター
- Amazon Redshift Data API の問題のトラブルシューティング

その他のリソース

- コマンド: apply (Terraform ドキュメント)

追加情報

ソリューションの詳細

このソリューションを使用するには、Amazon Redshift SQL クエリを特定の方法で配置する必要があります。すべての SQL クエリは、`.sql` 拡張子が付いたファイルに保存する必要があります。

このパターンで提供するコード例では、SQL クエリは次のフォルダ構造内に配置されます。独自のユースケースに適した任意の構造に対応するように、コード (sql-queries.tf と sql-queries.py) を変更することができます。

```
/bootstrap
     |- Any # of files
     |- Any # of sub-folders
/nonrepeatable
     |- Any # of files
     |- Any # of sub-folders
/repeatable
     /udf
          |- Any # of files
          |- Any # of sub-folders
     /table
          |- Any # of files
          |- Any # of sub-folders
     /view
          |- Any # of files
          |- Any # of sub-folders
     /stored-procedure
          |- Any # of files
          |- Any # of sub-folders
/finalize
     |- Any # of files
     |- Any # of sub-folders
```

このようなフォルダ構造のため、Amazon Redshift クラスターのデプロイ中、Terraform でのクエリ実行は次の順序で行われます。

1. /bootstrap
2. /nonrepeatable
3. /repeatable
4. /finalize

/repeatable フォルダには、/udf、/table、/view、/stored-procedure の 4 つのサブフォルダがあります。これらのサブフォルダは、Terraform が SQL クエリを実行する順序を示しています。

SQL クエリを実行する Python スクリプトは sql-queries.py です。スクリプトは、まず sql_path_bootstrap パラメータなど、特定のソースディレクトリのすべてのファイルとサブフォルダを読み取ります。その次に、Amazon Redshift ExecuteStatement API オペレーションを呼び出してクエリを実行します。ファイル内に 1 つ以上の SQL クエリがある場合があります。次のコードスニペットは、ファイルに保存されている SQL ステートメントを Amazon Redshift クラスターに対して実行する Python 関数を示しています。

```
def execute_sql_statement(filename, cluster_id, db_name, secret_arn, aws_region):
    """Execute SQL statements in a file"""
    redshift_client = boto3.client(
        'redshift-data', region_name=aws_region)
    contents = get_contents_from_file(filename),
    response = redshift_client.execute_statement(
        Sql=contents[0],
        ClusterIdentifier=cluster_id,
        Database=db_name,
        WithEvent=True,
        StatementName=filename,
        SecretArn=secret_arn
    )
    ...
```

Terraform スクリプト sql-queries.tf は、sql-queries.py スクリプトを呼び出す terraform_data リソースを作成します。/bootstrap、/nonrepeatable,/repeatable,/finalize の 4 つのフォルダのそれぞれに 1 つの terraform_data リソースがあります。次のコードスニペットは、/bootstrap フォルダ内の SQL クエリを実行する terraform_data リソースを示しています。

```
locals {
  program               = "${path.module}/sql-queries.py"
  redshift_cluster_name = try(aws_redshift_cluster.this[0].id, null)
}

resource "terraform_data" "run_bootstrap_queries" {
  count      = var.create && var.run_nonrepeatable_queries && (var.sql_path_bootstrap !
= "") && (var.snapshot_identifier == null) ? 1 : 0
  depends_on = [aws_redshift_cluster.this[0]]

  provisioner "local-exec" {
```

```
    command = "python3 ${local.program} ${var.sql_path_bootstrap}
 ${local.redshift_cluster_name} ${var.database_name} ${var.redshift_secret_arn}
 ${local.aws_region}"
  }
}
```

これらのクエリを実行するかどうかを制御するには、次の変数を使用できます。sql_path_bootstrap、sql_path_nonrepeatable、sql_path_repeatable、sql_path_finaでクエリを実行しない場合は、それらの値を "" に設定します。

```
  run_nonrepeatable_queries = true
  run_repeatable_queries    = true
  sql_path_bootstrap        = "src/redshift/bootstrap"
  sql_path_nonrepeatable    = "src/redshift/nonrepeatable"
  sql_path_repeatable       = "src/redshift/repeatable"
  sql_path_finalize         = "src/redshift/finalize"
```

terraform apply を実行すると、Terraform はスクリプトの結果に関係なく、スクリプトが完了した後に追加された terraform_data リソースを考慮します。一部の SQL クエリが失敗し、再実行する場合は、Terraform 状態からリソースを手動で削除して、terraform apply を再度実行できます。例えば、次のコマンドを実行すると、Terraform 状態から run_bootstrap_queries リソースが削除されます。

```
terraform state rm module.redshift.terraform_data.run_bootstrap_queries[0]
```

次のコード例は、run_repeatable_queries リソースが sha256 ハッシュを使用して repeatable フォルダでの変更をモニタリングする方法を示しています。フォルダ内のファイルが更新されると、Terraform はディレクトリ全体に更新のマークを付けます。そして、次の terraform apply 中にディレクトリ内でクエリを再度実行します。

```
resource "terraform_data" "run_repeatable_queries" {
  count      = var.create_redshift && var.run_repeatable_queries &&
 (var.sql_path_repeatable != "") ? 1 : 0
  depends_on = [terraform_data.run_nonrepeatable_queries]

  # Continuously monitor and apply changes in the repeatable folder
  triggers_replace = {
    dir_sha256 = sha256(join("", [for f in fileset("${var.sql_path_repeatable}",
 "**") : filesha256("${var.sql_path_repeatable}/${f}")]))
  }
```

```
  provisioner "local-exec" {
    command = "python3 ${local.sql_queries} ${var.sql_path_repeatable}
 ${local.redshift_cluster_name} ${var.database_name} ${var.redshift_secret_arn}"
  }
}
```

コードを効率化するために、すべてのファイルに無差別に変更を適用するのではなく、repeatable フォルダ内で更新されたファイルのみの変更を検出して適用するメカニズムを実装できます。

SQL ステートメントの例

次の出力は、失敗した SQL 実行とエラーメッセージを示しています。

```
module.redshift.terraform_data.run_nonrepeatable_queries[0] (local-exec): Executing:
 ["/bin/sh" "-c" "python3 modules/redshift/sql-queries.py src/redshift/nonrepeatable
 testcluster-1 db1 arn:aws:secretsmanager:us-east-1:XXXXXXXXXXXX:secret:/redshift/
master_user/password-8RapGH us-east-1"]
module.redshift.terraform_data.run_nonrepeatable_queries[0] (local-exec):
 ----------------------------------------------------------------------
module.redshift.terraform_data.run_nonrepeatable_queries[0] (local-exec): src/redshift/
nonrepeatable/table/admin/admin.application_family.sql
module.redshift.terraform_data.run_nonrepeatable_queries[0] (local-exec):
 ----------------------------------------------------------------------
module.redshift.terraform_data.run_nonrepeatable_queries[0] (local-exec): Status:
 FAILED
module.redshift.terraform_data.run_nonrepeatable_queries[0] (local-exec): SQL execution
 failed.
module.redshift.terraform_data.run_nonrepeatable_queries[0] (local-exec): Error
 message: ERROR: syntax error at or near ")"
module.redshift.terraform_data.run_nonrepeatable_queries[0] (local-exec):   Position:
 244
module.redshift.terraform_data.run_nonrepeatable_queries[0]: Creation complete after 3s
 [id=ee50ba6c-11ae-5b64-7e2f-86fd8caa8b76]
```

次の出力は、成功した SQL 実行を示しています。

```
module.redshift.terraform_data.run_bootstrap_queries[0]: Provisioning with 'local-
exec'...
module.redshift.terraform_data.run_bootstrap_queries[0] (local-exec): Executing:
 ["/bin/sh" "-c" "python3 modules/redshift/sql-queries.py src/redshift/bootstrap
 testcluster-1 db1 arn:aws:secretsmanager:us-east-1:XXXXXXXXXXXX:secret:/redshift/
master_user/password-8RapGH us-east-1"]
```

```
module.redshift.terraform_data.run_bootstrap_queries[0] (local-exec):
 ------------------------------------------------------------------
module.redshift.terraform_data.run_bootstrap_queries[0] (local-exec): src/redshift/
bootstrap/db.sql
module.redshift.terraform_data.run_bootstrap_queries[0] (local-exec):
 ------------------------------------------------------------------
module.redshift.terraform_data.run_bootstrap_queries[0] (local-exec): Status: FINISHED
module.redshift.terraform_data.run_bootstrap_queries[0] (local-exec): SQL execution
 successful.
module.redshift.terraform_data.run_bootstrap_queries[0]: Creation complete after 2s
 [id=d565ef6d-be86-8afd-8e90-111e5ea4a1be]
```

AWS Organizations 内の組織全体の AWS Backup レポートを CSV ファイルとしてエクスポートする

Amazon Web Services、Aromal Raj Jayarajan、Purushotham G K

概要

このパターンは、AWS Organizations 内のある組織全体の AWS Backup ジョブレポートを CSV ファイルとしてエクスポートする方法を示しています。このソリューションでは、AWS Lambda と Amazon EventBridge を使用して AWS Backup ジョブレポートをステータスに基づいて分類します。これは、ステータスベースの自動化を構成するときに役立ちます。

AWS Backup は、AWS のサービス、クラウド内、およびオンプレミス間の一元化およびデータ保護の自動化を支援します。ただし、AWS Organizations 内で構成された AWS Backup ジョブの場合、統合レポートは各組織の管理アカウントの AWS マネジメントコンソールでのみ使用できます。このレポートを管理アカウントの外部に置くことで、監査に必要な労力を減らし、自動化、通知、アラートの範囲を広げることができます。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブな AWS アカウント
- 少なくとも管理アカウントとメンバーアカウントを含む、AWS Organizations 内のアクティブな組織
- AWS Organizations の組織レベルで構成された AWS Backup (詳細については、AWS ブログの「Backup を使用して AWS のサービス全体にわたる大規模集中バックアップを自動化する」を参照してください)
- ローカルマシンにインストールされて構成されている Git

機能制限

このパターンで提供されるソリューションは、AWS Backup ジョブ専用に構成された AWS リソースを識別します。このレポートでは、AWS Backup によるバックアップ用に構成されていない AWS Backup リソースは特定できません。

アーキテクチャ

ターゲットテクノロジースタック

- AWS Backup
- AWS CloudFormation
- Amazon EventBridge
- AWS Lambda
- AWS Security Token Service (AWS STS)
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
- AWS Identity and Access Management (IAM)

ターゲットアーキテクチャ

次の図は、AWS Organizations 内のある組織全体から AWS Backup ジョブレポートを CSV ファイルとしてエクスポートするワークフローの例を示しています。

この図表は、次のワークフローを示しています:

1. スケジュールされた EventBridge イベントルールは、メンバー (レポーティング) AWS アカウントの Lambda 関数を呼び出します。
2. 次に、Lambda 関数は AWS STS を使用して、管理アカウントへの接続に必要な権限を持つ IAM ロールを引き受けます。
3. Lambda 関数は以下を実行します。
   - AWS Backup サービスに統合された AWS Backup ジョブレポートをリクエストする
   - AWS Backup ジョブのステータスに基づいて結果を分類する
   - レスポンスを CSV ファイルに変換する
   - 作成日に基づいてラベル付けされたフォルダ内のレポーティングアカウントの Amazon S3 バケットに、結果をアップロードする

ツール

ツール

- AWS Backup は、フルマネージド型のサービスで、 AWS サービス、クラウド、オンプレミスにおけるデータ保護の一元化と自動化に役立ちます。

- AWS CloudFormation を使用すると、AWS リソースをセットアップし、迅速かつ一貫したプロビジョニングを行い、AWS アカウントとリージョン全体でライフサイクル全体にわたってリソースを管理できます。
- Amazon EventBridge は、アプリケーションをさまざまなソースのリアルタイムデータに接続できるようにするサーバーレスイベントバスサービスです。たとえば、AWS Lambda 関数、API 宛先を使用する HTTP 呼び出しエンドポイント、または他の AWS アカウントのイベントバスなどです。
- 「AWS Identity and Access Management (IAM)」は、AWS リソースへのアクセスを安全に管理し、誰が認証され、使用する権限があるかを制御するのに役立ちます。
- AWS Lambda は、サーバーのプロビジョニングや管理を行うことなくコードを実行できるコンピューティングサービスです。必要に応じてコードを実行し、自動的にスケーリングするため、課金は実際に使用したコンピューティング時間に対してのみ発生します。
- 「Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 」は、どのようなデータの量であっても、保存、保護、取得することを支援するクラウドベースのオブジェクトストレージサービスです。

Code

このパターンのコードは、GitHub のaws-backup-report-generator リポジトリにあります。

ベストプラクティス

- Amazon S3 のセキュリティベストプラクティス (Amazon S3 ユーザーガイド)
- AWS Lambda 関数を操作するためのベストプラクティス (AWS Lambda デベロッパーガイド)
- 管理アカウントのベストプラクティス (AWS Organizations ユーザーガイド)

エピック

ソリューションコンポーネントをデプロイする

タスク	説明	必要なスキル
GitHub リポジトリのクローン作成	ターミナルウィンドウで次のコマンドを実行して、GitHub の aws-backup-report-generator リポジトリをクローン作成します。	AWS DevOps、DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	`git clone https://github.com/aws-samples/aws-backup-report-generator.git` 詳細については、GitHub Docs の「リポジトリのクローン作成」を参照してください。	

タスク	説明	必要なスキル
メンバー (レポーティング) AWS アカウントにソリューションコンポーネントをデプロイします。	1. メンバー (レポーティング) アカウントで AWS マネジメントコンソールにサインインし、CloudFormation コンソールを開きます。 2. [スタックの作成] を選択し、[With new resources (standard) 新しいリソースを使用 (標準)] を選択します。 3. [スタックの作成] ページの [テンプレートを指定] セクションで、[テンプレートファイルをアップロード] を選択します。 4. [Choose file] を選択します。次に、ローカルワークステーションにある、クローン作成された GitHub リポジトリのルートフォルダに移動し、template-reporting.yaml を選択します。 5. [開く] を選択し、[次へ] を選択します。 6. 「スタックの詳細を指定」ページの [スタック名] に、CloudFormation スタックの名前を入力します。 7. ManagementAccountID には、AWS Organizations 内の組織の管理アカウントの	DevOps エンジニア、AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	AWS アカウント ID を入力します。 8. [次へ] を選択します。 9. [Configure stack options] (スタックオプションの構成) ページで、[Next] (次へ) を選択します。 10]確認] ページで、構成を確認したことを示すチェックボックスを選択します。 11[スタックの作成] を選択してください。ソリューションコンポーネントがメンバー (レポーティング) アカウントにデプロイされると、スタックには CREATE_COMPLETE ステータスが表示されます。	

ソリューションをテストする

タスク	説明	必要なスキル
テスト前に EventBridge ルールが実行されていることを確認する。	少なくとも 24 時間待つか、CloudFormation テンプレートの template-reporting.yml ファイル内のレポート頻度を増やして、EventBridge ルールが実行されることを確認してください。 レポート頻度を増やすには	AWS DevOps、DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	1. クローン作成したリポジトリにある template-reporting.yml ファイルを開きます。 2. 論理 ID 'LambdaSchedule' を持つイベントルールで、'ScheduleExpression'を探します。 3. 有効な cron 式が含まれるように 'ScheduleExpression' キーを編集してください。たとえば、次の cron 式では、5 分ごとにイベントルールが実行されるようスケジュールされます: `"cron(* /5 * * * *)"`	

タスク	説明	必要なスキル
生成されたレポートを Amazon S3 バケットで確認します。	1. メンバー (レポーティング) アカウントで AWS マネジメントコンソールにサインインし、CloudFormation コンソールを開きます。 2. [スタック] ペインで、作成したスタックの名前を選択します。次に、[リソース] タブを選択します。 3. [リソース] ペインの [ロジカル ID] 列で、BackupReports3Bucket を探します。次に、その論理 ID の横にある [物理 ID] 列のリンクを選択して、関連する Amazon S3 バケットを新しいタブで開きます。 4. バケットに次の形式で生成されたレポートが含まれていることを確認してください: BackupReports/<yyyy>/<mm>/<dd>/BackupReport-<BACKUP JOB STATUS>-<dd>-<Mon>-<yyyy>.csv	AWS DevOps、DevOps エンジニア

リソースのクリーンアップ

タスク	説明	必要なスキル
メンバー (レポーティング) アカウントからソリューションコンポーネントを削除します。	1. メンバー (レポーティング) アカウントで、ソリューションの Amazon S3 バケットを開きます。手順	AWS DevOps、DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	については、このパターンの「ソリューションのテスト」セクションの「生成されたレポートを S3 バケットで確認する」のステップ 2 ~ 4 を参照してください。 2. バケットの内容を削除し、バケットを空にします。手順については、Amazon S3 ユーザーガイド の「バケットを空にする」を参照してください。 3. メンバー (レポーティング) アカウントで AWS マネジメントコンソールにサインインし、CloudFormation コンソールを開きます。 4. [スタック] ペインで、作成したスタックの名前の横にあるチェックボックスをオンにします。その後、[削除] をクリックします。	
管理アカウントからソリューションコンポーネントを削除します。	1. 管理アカウントで AWS マネジメントコンソールにサインインし、CloudFormation コンソールを開きます。 2. [スタック] ペインで、作成したスタックの名前の横にあるチェックボックスをオンにします。その後、[削除] をクリックします。	AWS DevOps、DevOps エンジニア

関連リソース

- チュートリアル: スケジュールされたイベントで Lambda を使用する (AWS Lambda ドキュメント)
- Creating scheduled events to execute AWS Lambda functions (AWS SDK for JavaScript ドキュメント)
- IAM チュートリアル: AWS アカウント間の IAM ロールを使用したアクセスの委任 (IAM ドキュメント)
- AWS Organizations 用語と概念 (AWS Organizations ドキュメント)
- Creating report plans using the AWS Backup console (AWS Backup ドキュメント)
- Create an audit report (AWS Backup ドキュメント)
- Creating on-demand reports (AWS Backup ドキュメント)
- AWS Backup とは? (AWS Backup ドキュメント)
- Automate centralized backup at scale across AWS services using AWS Backup (AWS ブログ記事)

Amazon EC2 インスタンスのリストのタグを CSV ファイルにエクスポートする

Amazon Web Services、Sida Ju、PAC Joonhyun

概要

このパターンは、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスのリストのタグをプログラムで CSV ファイルにエクスポートする方法を示しています。

以下の Python スクリプトの例を使用すると、Amazon EC2 インスタンスを確認して特定のタグで分類するのにかかる時間を短縮できます。たとえば、このスクリプトを使用して、セキュリティチームがソフトウェアアップデートのフラグを付けたインスタンスのリストをすばやく特定して分類できます。

前提条件と制限

前提条件

- Python 3 がインストールされ、構成されている
- AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI) がインストールされ、構成されている

制限事項

このパターンで指定される Python スクリプトの例では、以下の属性のみに基づいて Amazon EC2 インスタンスを検索できます。

- インスタンス ID
- プライベート IPv4 アドレス
- パブリック IPv4 アドレス

ツール

- 「Python」は汎用のコンピュータープログラミング言語です。
- virtualenv は、隔離された Python 環境を作成するのに役立ちます。
- 「AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI)」は、オープンソースのツールであり、コマンドラインシェルのコマンドを使用して AWS サービスとやり取りすることができます。

コードリポジトリ

このパターンの Python スクリプトの例は、GitHub の search-ec2-instances-export-tags リポジトリにあります。

エピック

前提条件をインストールして設定する

タスク	説明	必要なスキル
GitHub リポジトリのクローン作成	**Note** AWS CLI コマンドの実行中にエラーが発生した場合は、最新の CLI バージョンを使用していることを確認してください。 ターミナルウィンドウで次の Git コマンドを実行して、GitHub の search-ec2-instances-export-tags リポジトリのクローンを作成します。 `git clone https://github.com/aws-samples/search-ec2-instances-export-tags.git`	DevOps エンジニア
virtualenv をインストールして有効にします。	1. 次のコマンドを実行して virtualenv をインストールします。	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル

	`python3 -m pip install virtualenv`
	2. 次のコマンドを実行して、新しい仮想化環境を作成します。
	`python3 -m venv env`
	3. 次のコマンドを実行して、新しい仮想化環境を有効にします。
	`source env/bin/activate`
	詳細については、「virtualenv ユーザーガイド」を参照してください。	

依存関係をインストールします。	1. ターミナルで次のコマンドを実行して、コードディレクトリを開きます。
	`cd search-ec2-instances-export-tags`
	2. 次の pip コマンドを実行して `requirements.txt` ファイルをインストールします。
	`pip3 install -r requirements.txt`
		DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
AWS の名が付いたプロファイルを構成します。	まだ構成していない場合は、スクリプトを実行するために必要な認証情報を含む AWS の名前付きプロファイルを構成します。名前付きプロファイルを作成するには、 configure コマンドを実行します。 詳細については、AWS CLI ドキュメントの「名前付きプロファイルを使用する」を参照してください。	DevOps エンジニア

Python スクリプトを構成して実行する

タスク	説明	必要なスキル
入力ファイルを作成します。	スクリプトでタグを検索してエクスポートしたい Amazon EC2 インスタンスのリストを含む入力ファイルを作成します。インスタンス ID、プライベート IPv4 アドレス、またはパブリック IPv4 アドレスを一覧表示できます。 **Important** 各 Amazon EC2 インスタンスが入力ファイルの個別の行にリストされていることを確認してください。	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル

	入力データの例
	
	`1 i-0547c351bdfe85b9f`
	`2 54.157.194.156`
	`3 172.31.85.33`
	`4 54.165.198.144`
	`5 i-0b6223b5914111a4b`
	`6 172.31.85.44`
	`7 54.165.198.145`
	`8 172.31.80.219`
	`9 172.31.94.199`	

タスク	説明	必要なスキル
Python スクリプトを実行する。	ターミナルで次のコマンドを実行して、スクリプトを実行します。 `python search_instances.py -i INPUTFILE -o OUTPUTFILE -r REGION [-p PROFILE]` **Note** `INPUTFILE` を入力ファイルの名前に置き換えます。`OUTPUTFILE` を、CSV 出力ファイルの名前に置き換えます。`REGION` を Amazon EC2 リソースが存在する AWS リージョンに置き換えます。AWS の名前付きプロファイルを使用している場合は、`PROFILE` を使用している名前付きプロファイルに置き換えます。 サポートされているパラメータとその説明のリストを取得するには、次のコマンドを実行します。	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	`python search_instances.py -h` 詳細および出力ファイルの例については、GitHub の search-ec2-instances-export-tags リポジトリにある README.md ファイルを参照してください。	

関連リソース

- AWS CLI の構成 (AWS CLI ユーザーガイド)

Troposphere を使用して AWS Config マネージドルールを含む AWS CloudFormation テンプレートを生成します

Lucas Nation と Freddie Wilson、Amazon Web Services

概要

多くの組織は、「AWS Config マネージド」ルールを使用して、Amazon Web Services (AWS) リソースのコンプライアンスを一般的なベストプラクティスに照らして評価しています。ただし、これらのルールは保守に時間がかかる場合があり、このパターンは Python ライブラリである「Troposphere」を活用して AWS Config マネージドルールを生成および管理するのに役立ちます。

このパターンは、Python スクリプトを使用して AWS マネージドルールを含む Microsoft Excel スプレッドシートを AWS CloudFormation テンプレートに変換することで、AWS Config マネージドルールを管理するのに役立ちます。Troposphere は infrastructure as code (IaC) として機能します。つまり、JSON や YAML 形式のファイルを使用する代わりに、マネージドルールで Excel スプレッドシートを更新できるということです。次に、このテンプレートを使用して AWS CloudFormation スタックを起動し、AWS アカウントのマネージドルールを作成および更新します。

AWS CloudFormation テンプレートは Excel スプレッドシートを使用して各 AWS Config マネージドルールを定義し、AWS マネジメントコンソールで個々のルールを手動で作成する手間を省くのに役立ちます。このスクリプトでは、各マネージドルールのパラメータは空の辞書にデフォルト設定され、`ComplianceResourceTypes` スコープのデフォルトは `THE_RULE_IDENTIFIER.template file` からになります。ルール識別子の詳細については、AWS Config ドキュメントの「AWS CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成」を参照してください。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブな AWS アカウント。
- AWS CloudFormation テンプレートを使用して AWS Config マネージドルールを作成することに精通していること。これに関する詳細については、AWS Config ドキュメントの「AWS CloudFormation テンプレートを使用した AWS Config マネージドルールの作成」を参照してください。
- Python 3 がインストールされ、設定されています。詳細については、「Python ドキュメント」を参照してください。

- 既存の統合開発環境 (IDE)。
- サンプル `excel_config_rules.xlsx` Excel スプレッドシート (添付) の列で組織単位 (OU) を特定します。

エピック

AWS Config マネージドルールのカスタマイズと設定

タスク	説明	必要なスキル
サンプル Excel スプレッドシートを更新してください。	サンプル `excel_config_rules.xlsx` Excel スプレッドシート (添付) をダウンロードし、使用したい AWS Config マネージドルールを `Implemented` としてラベルを付けます。 `Implemented` とマークされたルールは AWS CloudFormation テンプレートに追加されます。	開発者
(オプション) config_rules_params.json ファイルを AWS Config ルールパラメータで更新します。	一部の AWS Config マネージドルールはパラメータを必要とするため、`--param-file` オプションを使用して JSON ファイルとして Python スクリプトに渡す必要があります。たとえば、`access-keys-rotated` マネージドルールは次の `maxAccessKeyAge` パラメータを使用します。 `{`	開発者

タスク	説明	必要なスキル
	"access-keys-rotated": { "InputParameters": { "maxAccessKeyAge": 90 } } } このサンプルパラメータでは、maxAccessKeyAge は 90 日に設定されています。スクリプトはパラメータファイルを読み取り、見つかった InputParameters をすべて追加します。	

タスク	説明	必要なスキル
(オプション) config_rules_params.json ファイルを AWS Config コンプライアンスリソースタイプで更新します。	デフォルトでは、Python スクリプトは AWS 定義のテンプレートから `ComplianceResourceTypes` を取得します。特定の AWS Config マネージドルールの範囲をオーバーライドする場合は、`--param-file` オプションを使用して JSON ファイルとして Python スクリプトに渡す必要があります。 たとえば、次のサンプルコードは、`ec2-volume-inuse-check` の `ComplianceResourceTypes` を `["AWS::EC2::Volume"]` リストに設定する方法を示しています。 `{ "ec2-volume-inuse-check": { "Scope": { "ComplianceResourceTypes": [ "AWS::EC2::Volume" ] } } }`	開発者

Python スクリプトを実行する。

タスク	説明	必要なスキル
requirements.txt ファイルから pip パッケージをインストールします。	`requirements.txt` ファイル (添付) をダウンロードし、IDE で次のコマンドを実行して Python パッケージをインストールします。 `pip3 install -r requirements.txt`	開発者
Python スクリプトを実行します。	1. 添付 `aws_config_rules.py` ファイルをローカルマシンにダウンロードします。 2. **Note** - `python3 aws_config_rules.py --ou <OU_NAME>` コマンドを実行します。`--ou` は Excel スプレッドシートで選択する OU 列を定義します。 また、次のオプションパラメータを含めることができます。 • `--config-rule-option` – Excel スプレッドシートから選択するルー	開発者

タスク	説明	必要なスキル
	ルを定義します。デフォルトは Implemented パラメータ。 • --excel-file – Excel スプレッドシートのパス。デフォルトは aws_config_rules.xlsx です。 • --param-file – パラメータ JSON ファイルのパス。デフォルトは config_rules_params.json です。 • --max-execution-frequency – AWS Config マネージドルールを評価する頻度を定義します。選択肢は One_Hour、Three_Hours 、Six_Hours 、Twelve_Hours 、または TwentyFour_Hours です。デフォルトは TwentyFour_Hours です。	

AWS Config マネージドルールをデプロイする

タスク	説明	必要なスキル
AWS CloudFormation スタックを起動します。	1. AWS マネジメントコンソールにサインインし、AWS CloudFormation コンソールを開いて [スタックの作成] を選択します。	開発者

タスク	説明	必要なスキル
	2. [テンプレートの指定] ページで [テンプレートファイルをアップロード] を選択し、AWS CloudFormation テンプレートをアップロードします。 3. スタック名を指定し、[次へ] を選択します。 4. タグを指定し、[次へ] を選択します。 5. [スタックの作成] を選択してください。	

アタッチメント

このドキュメントに関連する追加コンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してください。「attachment.zip」

SageMaker ノートブックインスタンスに、別の AWS アカウントの CodeCommit リポジトリへの一時的なアクセスを許可する

Helge Aufderheide、Amazon Web Services

概要

このパターンは、Amazon SageMaker ノートブックインスタンスとユーザーに、別の AWS アカウントにある AWS CodeCommit リポジトリへの一時的なアクセスを許可する方法を示しています。このパターンはまた、各エンティティが各リポジトリで実行できる特定のアクションに対してきめ細かいアクセス権限を付与する方法も示しています。

組織は多くの場合、開発環境をホストするアカウントとは別の AWS アカウントに CodeCommit リポジトリを保存します。このマルチアカウント設定は、リポジトリへのアクセスを制御し、リポジトリを誤って削除するリスクを軽減するのに役立ちます。クロスアカウントアクセス権の付与には、AWS Identity and Access Management (IAM) ロールを使用するのがベストプラクティスです。これにより、各 AWS アカウントの事前定義済みの IAM アイデンティティが一時的にロールを引き受け、アカウント間で制御された信頼の連鎖を構築できます。

> **Note**
>
> 同様の手順を適用して、他の IAM アイデンティティに CodeCommit リポジトリへのクロスアカウントアクセスを許可できます。詳細については、「AWS CodeCommit ユーザーガイド」の「ロールを使用して AWS CodeCommit リポジトリへのクロスアカウントアクセスを構成する」を参照してください。

前提条件と制限

前提条件

- CodeCommit リポジトリを持つアクティブな AWS アカウント (アカウント A)
- SageMaker ノートブックインスタンスを持つ 2 つ目のアクティブな AWS アカウント (アカウント B)
- アカウント A の IAM ロールを作成および変更するための十分な権限を持つ AWS ユーザー
- アカウント B の IAM ロールを作成および変更するための十分な権限を持つ 2 人目の AWS ユーザー

アーキテクチャ

以下の図は、SageMaker ノートブックインスタンスと 1 つの AWS アカウントのユーザーに CodeCommit リポジトリへのクロスアカウントアクセスを許可するワークフローの例を示しています。

この図表は、次のワークフローを示しています:

1. アカウント B の AWS ユーザーロールと SageMaker ノートブックインスタンスロールは、名前付きプロファイルを前提としています。
2. 名前付きプロファイルのアクセス権限ポリシーは、プロファイルが引き受けるアカウント A の CodeCommit アクセスロールを指定します。
3. アカウント A の CodeCommit アクセスロールの信頼ポリシーにより、アカウント B の名前付きプロファイルが CodeCommit アクセスロールを引き受けます。
4. アカウント A の CodeCommit リポジトリの IAM アクセス権限ポリシーにより、CodeCommit アクセスロールは CodeCommit リポジトリにアクセスできます。

テクノロジースタック

- CodeCommit
- Git
- IAM
- pip
- SageMaker

ツール

- AWS CodeCommit は、独自のソースコントロールシステムを管理しなくても、Git リポジトリを非公開で保存および管理できるバージョン管理サービスです。
- 「AWS Identity and Access Management (IAM)」は、AWS リソースへのアクセスを安全に管理し、誰が認証され、使用する権限があるかを制御するのに役立ちます。
- Git は、ソフトウェア開発中のソースコードの変更を追跡するための分散型バージョン管理システムです。

- git-remote-codecommit は、Git を拡張することにより、CodeCommit リポジトリからコードをプッシュおよびプルするための簡単な方法を提供するユーティリティです。
- pip は Python のパッケージインストーラです。pip を使用して Python Package インデックスやその他のインデックスからパッケージをインストールできます。

ベストプラクティス

IAM ポリシーでアクセス許可を設定するときは、タスクの実行に必要なアクセス許可のみを付与するようにします。詳細については、IAM ドキュメントの「最小特権アクセス許可を適用する」を参照してください。

このパターンを実装する場合は、必ず以下を実行してください。

- IAM プリンシパルには、各リポジトリ内で必要な特定のアクションを実行するための権限のみが含まれていることを確認してください。たとえば、承認された IAM プリンシパルは変更を特定のリポジトリブランチにプッシュしてマージすることを許可しますが、保護されたブランチへのマージのみを要求することが推奨されます。
- IAM プリンシパルには、各プロジェクトのそれぞれのロールと責任に基づいて異なる IAM ロールが割り当てられていることを確認してください。たとえば、開発者はリリースマネージャーや AWS 管理者とは異なるアクセス権限を持ちます。

エピック

IAM ロールを構成する

タスク	説明	必要なスキル
CodeCommit のアクセスロールと権限ポリシーを構成します。	**Note** このエピックで説明されている手動設定プロセスを自動化するには、AWS CloudFormation テンプレートを使用します。	AWS 全般、AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	CodeCommit リポジトリを含むアカウント (アカウント A) で、次の操作を行います。 1. アカウント B の SageMaker ノートブックインスタンスロールが引き受けることができる IAM ロールを作成します。 2. リポジトリへのアクセスを許可する IAM ポリシーを作成し、そのポリシーをロールにアタッチします。テスト目的でのみ、AWSCodeCommitPowerUser AWS マネージドポリシーを選択してください。このポリシーは、リソースを削除する権限を除くすべての CodeCommit 権限を付与します。 3. ロールの信頼ポリシーを変更し、信頼できるエンティティとしてアカウント B がリストされるようにします。 ⚠ Important ベストプラクティスは、この設定を本稼働環境に移行する前に、最小特権アクセス	

タスク	説明	必要なスキル
	許可を適用する独自の IAM ポリシーを作成することです。詳細については、このパターンの「追加情報」セクションを参照してください。	

タスク	説明	必要なスキル
アカウント B の SageMaker ノートブックインスタンスのロールに、アカウント A の CodeCommit アクセスロールを引き受ける権限を付与します。	SageMaker ノートブックインスタンスの IAM ロールを含むアカウント (アカウント B) で、次の操作を行います。 1. IAM ロールまたはユーザーがアカウント A の CodeCommit アクセスロールを引き受けることを許可する IAM ポリシーを作成します。 IAM ロールまたはユーザーがクロスアカウントロールを引き受けることを許可する IAM アクセス権限ポリシーの例 `{ "Version": "2012-10-17", "Statement": [ { "Sid": "VisualEditor0", "Effect": "Allow", "Action": "sts:AssumeRole", "Resource": "arn:aws:iam:::accountA_ID:role/accountArole_ID" } }` 2. アカウント B の SageMaker ノートブックイ	AWS 全般、AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	ンスタンスのロールにポリシーをアタッチします。 3. アカウント B の SageMaker ノートブックインスタンスのロールが、アカウント A の CodeCommit アクセスロールを引き受けるようにします。 **Note** 注: リポジトリの Amazon リソースネーム (ARN) を表示するには、「AWS CodeCommit ユーザーガイド」の「CodeCommit リポジトリの詳細を表示する」を参照してください。	

アカウント B に SageMaker ノートブックインスタンスを設定する

タスク	説明	必要なスキル
AWS SageMaker ノートブックインスタンスにユーザープロファイルを設定して、アカウント A のロールを引き受けます。	**Important** 最新バージョンの AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI) がインス	AWS 全般、AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	トールされていること を確認してください。 SageMaker ノートブックインスタンスを含むアカウント (アカウント B) で、次の操作を行います。 1. AWS マネジメントコンソールにサインインし、SageMaker コンソールを開きます。 2. SageMaker ノートブックインスタンスにアクセスします。Jupyter インターフェースが開きます。 3. [新規] を選択し、次に [ターミナル] を選択します。Jupyter 環境に新しいターミナルウィンドウが開きます。 4. SageMaker ノートブックインスタンスの ~/.aws/config ファイルに移動します。次に、以下のステートメントを入力してファイルにユーザープロファイルを追加します。 `------.aws/config-------------[profile remoterepouser]`	

タスク	説明	必要なスキル

	`role_arn = arn:aws:iam::<ID of Account A>:role/<rolename>`
	`role_session_name = remoteaccesssession`
	`region = eu-west-1`
	`credential_source = Ec2InstanceMetadata`
	`----------`
	`----------`	

git-remote-codecommit ユーティリティをインストールします。	「AWS CodeCommit ユーザーガイド」の「ステップ 2: git-remote-codecommit をインストールする」の指示に従ってください。	データサイエンティスト

リポジトリにアクセスする

タスク	説明	必要なスキル
Git コマンドまたは SageMaker を使用して CodeCommit リポジトリにアクセスする。	Git を使用するには これで、アカウント B で SageMaker ノートブックインスタンスのロールを引き受ける IAM プリンシパルは、Git コマンドを実行してアカウント A の CodeCommit リポジトリにアクセスできるようになりました。たとえば、ユーザーは、`git clone`、`git pull`、`git push` などのコマンドを実行できます。	Git、バッシュコンソール

タスク	説明	必要なスキル
	手順については、「AWS CodeCommit ユーザーガイド」の「AWS CodeCommit リポジトリに接続する」 を参照してください。 CodeCommit で Git を使用する方法については、「AWS CodeCommit ユーザーガイド」の「AWS CodeCommit 入門」を参照してください。 SageMaker を使用するには SageMaker コンソールから Git を使用するには、Git が CodeCommit リポジトリから認証情報を取得できるよう許可する必要があります。手順については、「SageMaker ドキュメント」の「別の アカウントの CodeCommit リポジトリをノートブックインスタンスに関連付ける」を参照してください。	

関連リソース

- ロールを使用して AWS CodeCommit リポジトリへのクロスアカウントアクセスを設定する (AWS CodeCommit ドキュメント)
- IAM チュートリアル: AWS アカウント間の IAM ロールを使用したアクセスの委任 (IAM ドキュメント)

追加情報

CodeCommit 権限を特定のアクションに制限する

IAM プリンシパルが CodeCommit リポジトリで実行できるアクションを制限するには、CodeCommit アクセスポリシーで許可されているアクションを変更します。

CodeCommit API の操作の詳細については、「AWS CodeCommit ユーザーガイド」の「CodeCommit アクセス権限リファレンス」を参照してください。

> **Note**
>
> AWSCodeCommitPowerUser AWS マネージドポリシーをユースケースに合わせて編集することもできます。

CodeCommit 権限を特定のリポジトリに制限する

特定のユーザーだけが複数のコードリポジトリにアクセスできるマルチテナント環境を作成するには、次の操作を行います。

1. アカウント A に複数の CodeCommit アクセスロールを作成します。次に、アカウント B の特定のユーザーがロールを引き受けることができるように、各アクセスロールの信頼ポリシーを構成します。
2. 各 CodeCommit アクセスロールのポリシーに「リソース」条件を追加して、各ロールが引き受けることができるコードリポジトリを制限します。

特定の CodeCommit リポジトリに対する IAM プリンシパルのアクセスを制限する「リソース」条件の例

```
"Resource" : [<REPOSITORY_ARN>,<REPOSITORY_ARN> ]
```

> **Note**
>
> 同じ AWS アカウント内の複数のコードリポジトリを識別して区別しやすくするために、リポジトリ名に異なるプレフィックスを割り当てることができます。たとえば、myproject-subproject1-repo1 や myproject-subproject2-repo1 など、異なる開発者グループに対応するプレフィックスを付けた名前をコードリポジトリに付けます。その後、割り当てられた

プレフィックスに基づいて、開発者グループごとに IAM ロールを作成できます。たとえば、myproject-subproject1-repoaccess という名前のロールを作成し、myproject-subproject1 というプレフィックスを含むすべてのコードリポジトリへのアクセスをそのロールに付与することができます。

特定のプレフィックスを含むコードリポジトリ ARN を参照する「リソース」条件の例

```
"Resource" : arn:aws:codecommit:<region>:<account-id>:myproject-subproject1-*
```

マルチアカウント DevOps 環境に GitHub フローブランチ戦略を実装する

Amazon Web Services、Mike Stephens と Abhilash Vinod

概要

ソースコードリポジトリを管理する場合、さまざまな分岐戦略が、開発チームが使用するソフトウェア開発およびリリースプロセスに影響します。一般的な分岐戦略の例としては、Trunk、GitHub Flow、Gitflow などがあります。これらの戦略では異なるブランチが使用され、各環境で実行されるアクティビティは異なります。DevOps プロセスを実装している組織は、ビジュアルガイドを活用して、これらの分岐戦略の違いを理解できます。組織でこのビジュアルを使用すると、開発チームが作業を調整し、組織の標準に従うのに役立ちます。このパターンでは、このビジュアルを提供し、組織に GitHub フローブランチ戦略を実装するプロセスについて説明します。

このパターンは、複数の を持つ組織の DevOps ブランチ戦略の選択と実装に関するドキュメントシリーズの一部です AWS アカウント。このシリーズは、クラウドでのエクスペリエンスを効率化するために、最初から正しい戦略とベストプラクティスを適用するのに役立つように設計されています。GitHub フローは、組織で使用できるブランチ戦略の 1 つです。このドキュメントシリーズでは、トランクおよび Gitflow ブランチモデルについても説明します。まだ確認していない場合は、このパターンのガイダンスを実装する前に、「Choosing a Git branching strategy for multi-account DevOps environments」を確認することをお勧めします。デューデリジェンスを使用して、組織に適したブランチ戦略を選択してください。

このガイドでは、組織が GitHub フロー戦略を実装する方法を記した図を示します。「AWS Well-Architected DevOps Guidance」でベストプラクティスを確認することをお勧めします。このパターンには、DevOps プロセスの各段階に推奨されるタスク、ステップ、制限が含まれます。

前提条件と制限事項

前提条件

- 「インストール済み」Git これはソースコードリポジトリツールとして使用されます。
- Draw.io がインストールされていること。このアプリケーションは、図の表示や編集のために使用されます。

アーキテクチャ

ターゲットアーキテクチャ

次の図は、パネットスクエア (Wikipedia) のように使用できます。垂直軸のブランチを水平軸の AWS 環境と並べて、各シナリオで実行するアクションを決定します。数字は、ワークフロー内のアクションのシーケンスを示します。この例では、`feature` ブランチから本番環境へのデプロイまでを示します。

GitHub Flow アプローチの AWS アカウント、環境、ブランチの詳細については、「マルチアカウント DevOps 環境の Git ブランチ戦略の選択」を参照してください。

自動化とスケール

継続的インテグレーションと継続的デリバリー (CI/CD) は、ソフトウェアリリースライフサイクルを自動化するプロセスです。CI/CD は、初期コミットから本番環境に新しいコードを移行するために従来必要とされていた手動プロセスの多く、またはすべてを自動化します。CI/CD パイプラインには、サンドボックス、開発、テスト、ステージング、および本番環境が含まれます。各環境で、CI/CD パイプラインはコードをデプロイまたはテストするために必要なインフラストラクチャをプロビジョニングします。CI/CD を使用することで、開発チームはコードを変更し、自動的にテストとデプロイを行うことができます。CI/CD パイプラインは、機能の受け入れとデプロイに一貫性、標準、ベストプラクティス、最小限の承認レベルを適用することで、開発チームのガバナンスとガードレールも提供します。詳細については、「AWSでの継続的インテグレーションと継続的デリバリーの実践」を参照してください。

AWS は、CI/CD パイプラインの構築を支援するように設計された一連の開発者サービスを提供します。例えば、AWS CodePipeline は完全マネージド型の継続的デリバリーサービスであり、リリースパイプラインを自動化して、迅速かつ信頼性の高いアプリケーションとインフラストラクチャの更新を実現します。AWS CodeBuild はソースコードをコンパイルし、テストを実行し、すぐにデプロイできるソフトウェアパッケージを生成します。詳細については、「Developer Tools on AWS」を参照してください。

ツール

AWS サービスとツール

AWS には、このパターンの実装に使用できる一連の開発者サービスが用意されています。

- スケーラビリティが高く、フルマネージド型のアーティファクトリポジトリサービスである AWS CodeArtifact を使用すると、アプリケーション開発に使用するソフトウェアパッケージを保存および共有できます。
- AWS CodeBuild は完全マネージド型の構築サービスです。ソースコードのコンパイル、ユニットテストの実行、すぐにデプロイできるアーティファクトの生成を行います。

- AWS CodeDeploy は、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) またはオンプレミスインスタンス、 AWS Lambda 関数、または Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) サービスへのデプロイを自動化します。
- AWS CodePipeline は、ソフトウェアリリースのさまざまな段階を迅速にモデル化および設定し、ソフトウェアの変更を継続的にリリースするために必要なステップを自動化するのに役立ちます。

その他のツール

- Draw.io Desktop は、フローチャートと図を作成するためのアプリケーションです。コードリポジトリには、Draw.io 用の .drawio 形式のテンプレートが格納されています。
- Figma は、コラボレーション用に設計されたオンライン設計ツールです。コードリポジトリには、Figma 用の .fig 形式のテンプレートが格納されています。

コードリポジトリ

このパターンにおける図のソースファイルは、Git Branching Strategy for GitHub Flow GitHub リポジトリで入手できます。ここには、PNG、draw.io、および Figma 形式のファイルが含まれます。これらの図は、組織のプロセスに対応するように変更できます。

ベストプラクティス

「AWS Well-Architected DevOps Guidance」と「Choosing a Git branching strategy for multi-account DevOps environments」のベストプラクティスと推奨事項に従ってください。これらは、GitHub フローベースの開発を効果的に実装し、コラボレーションを促進し、コード品質を高め、開発プロセスを合理化するのに役立ちます。

エピック

GitHub フローワークフローの確認

タスク	説明	必要なスキル
標準の GitHub フロープロセスを確認する。	1. サンドボックス環境で、開発者が `main` ブランチから `feature` ブランチを作成します。命名パターンは `feature/<ticket>_<`	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	initials>_<short description> を使用します。 2. 開発者が feature ブランチに 1 つ以上のコミットを追加します。それぞれが個別の変更または改善を表します。 3. 開発者がマージリクエスト (MR) を開き、変更を main ブランチにマージします。これにより、レビュープロセスが開始されます。 4. レビュープロセス中に、開発者はコードの変更について話し合い、フィードバックを提供します。レビュープロセスの目標として、変更が高品質でプロジェクトの基準を満たしていることを保証します。 5. 開発者がマージリクエストを作成すると、自動ビルドプロセスが開始され、feature ブランチの変更が開発環境にデプロイされます。 6. 自動テストにより、マージリクエストにカプセル化された変更の整合性と品質が検証されます。マージリクエストを完了するには、ビルドの成功、デプロイの成	

タスク	説明	必要なスキル
	功、テストの成功が必要です。 7. レビュープロセスが完了すると、変更が `main` ブランチにマージされます。 8. 承認者が、テスト環境へのリリースアーティファクトのデプロイを手動で承認します。 9. 承認者が、ステージ環境へのリリースアーティファクトのデプロイを手動で承認します。 10承認者が、本番環境へのリリースアーティファクトのデプロイを手動で承認します。	

タスク	説明	必要なスキル
バグ修正 GitHub フロープロセスを確認する。	1. 開発者が main ブランチから bugfix ブランチを作成します。命名パターンは bugfix/<ticket number>_<developer initials>_<descriptor> を使用します。 2. 開発者が問題を修正し、修正をコミットして、bugfix ブランチを構築します。 3. 開発者がマージリクエストを開き、bugfix ブランチを main ブランチにマージします。これにより、レビュープロセスが開始されます。 4. レビュープロセス中に、開発者はコードの変更について話し合い、フィードバックを提供します。 5. レビューが完了して承認されたら、開発者は bugfix ブランチから main ブランチへのマージリクエストを完了します。 6. 承認者が、リリースアーティファクトの上位環境へのデプロイを手動で承認します。	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
ホットフィックス GitHub フロープロセスを確認する。	GitHub フローは、継続的な配信が可能になり、コードの変更が上位環境に頻繁かつ確実にデプロイされるように設計されています。重要なのは、すべての `feature` ブランチがいつでもデプロイ可能であることです。 `Hotfix` ブランチは、`feature` ブランチや `bugfix` ブランチに似ていますが、これらの他のブランチと同じプロセスに従うことができます。ただし、緊急性を考慮すると、通常はホットフィックスの優先度が高くなります。チームのポリシーと状況の緊急性によっては、プロセスの特定のステップが迅速化される可能性があります。例えば、ホットフィックスのコードレビューは高速で追跡される場合があります。そのため、ホットフィックスプロセスでは機能プロセスとバグ修正プロセスが並列で扱われますが、ホットフィックスの緊急性により、手続きの遵守に変更が必要となる場合があります。ホットフィックスが効率的かつ安全に処理されるように、ホットフィックスの管理に関するガイドライ	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	ンを確立することが重要です。	

トラブルシューティング

問題	ソリューション
ブランチの競合	GitHub フローモデルで発生する可能性がある一般的な問題は、ホットフィックスを本番環境に適用する必要がある場合に、同じリソースが変更されている `feature`、`bugfix`、または `hotfix` ブランチでもそれに対応する変更を適用する必要があるという状況です。`main` へのマージ時に大きな競合が発生するのを避けるため、`main` の変更を下位ブランチに頻繁にマージすることをお勧めします。
チームの成熟度	GitHub フローは、真の継続的インテグレーションと継続的デリバリー (CI/CD) により、上位環境への日々のデプロイを促進します。機能を構築し、機能の自動化テストを作成するには、チームのエンジニアリングスキルが成熟している必要があります。チームは、変更が承認される前に、マージリクエストの詳細なレビューを実行する必要があります。これにより、開発プロセスの品質、説明責任、効率性を促進する堅牢なエンジニアリング文化が育まれます。

関連リソース

このガイドには Git のトレーニングは含まれていませんが、このトレーニングが必要な場合は、インターネット上で多くの高品質のリソースを入手できます。Git ドキュメントのサイトから始めることをお勧めします。

以下のリソースは、 AWS クラウドで GitHub フローブランチを利用する際に役立ちます。

AWS DevOps ガイダンス

- AWS DevOps ガイダンス
- AWS デプロイパイプラインリファレンスアーキテクチャ
- DevOps とは?
- DevOps リソース

GitHub フローガイダンス

- GitHub フローのクイックスタートチュートリアル (GitHub)
- Why GitHub Flow?

その他のリソース

- Twelve-factor app methodology (12factor.net)

マルチアカウント DevOps 環境に Gitflow ブランチ戦略を実装する

Amazon Web Services、Mike Stephens、Stephen DiCato、Abhilash Vinod、Tim Wondergem

概要

ソースコードリポジトリを管理する場合、さまざまなブランチ戦略が、開発チームが使用するソフトウェア開発およびリリースプロセスに影響します。一般的なブランチ戦略の例としては、トランク、Gitflow、GitHub フローなどがあります。これらの戦略では異なるブランチが使用され、各環境で実行されるアクティビティは異なります。DevOps プロセスを実装している組織は、ビジュアルガイドを活用して、これらの分岐戦略の違いを理解できます。組織でこのビジュアルを使用すると、開発チームが作業を調整し、組織の標準に従うのに役立ちます。このパターンでは、このビジュアルを提供し、組織に Gitflow ブランチ戦略を実装するプロセスについて説明します。

このパターンは、複数の を持つ組織の DevOps ブランチ戦略の選択と実装に関するドキュメントシリーズの一部です AWS アカウント。このシリーズは、クラウドでのエクスペリエンスを効率化するために、最初から正しい戦略とベストプラクティスを適用するのに役立つように設計されています。Gitflow は、組織で使用できるブランチ戦略の 1 つです。このドキュメントシリーズでは、トランクおよび GitHub フローブランチモデルについても説明します。まだ確認していない場合は、このパターンのガイダンスを実装する前に、「Choosing a Git branching strategy for multi-account DevOps environments」を確認することをお勧めします。デューデリジェンスを使用して、組織に適したブランチ戦略を選択してください。

このガイドでは、組織が Gitflow 戦略を実装する方法を記した図を示します。「AWS Well-Architected DevOps Guidance」でベストプラクティスを確認することをお勧めします。このパターンには、DevOps プロセスの各段階に推奨されるタスク、ステップ、制限が含まれます。

前提条件と制限事項

前提条件

- 「インストール済み」Git これはソースコードリポジトリツールとして使用されます。
- Draw.io がインストールされていること。このアプリケーションは、図の表示や編集のために使用されます。
- (オプション) Gitflow プラグインがインストールされていること。

アーキテクチャ

ターゲットアーキテクチャ

次の図は、パネットスクエア (Wikipedia) のように使用できます。垂直軸のブランチを水平軸の AWS 環境と並べて、各シナリオで実行するアクションを決定します。数字は、ワークフロー内のアクションのシーケンスを示します。この例では、feature ブランチから本番環境へのデプロイまでを示します。

Gitflow アプローチの AWS アカウント、環境、ブランチの詳細については、「マルチアカウント DevOps 環境の Git ブランチ戦略の選択」を参照してください。

自動化とスケール

継続的インテグレーションと継続的デリバリー (CI/CD) は、ソフトウェアリリースライフサイクルを自動化するプロセスです。CI/CD は、初期コミットから本番環境に新しいコードを移行するために従来必要とされていた手動プロセスの多く、またはすべてを自動化します。CI/CD パイプラインには、サンドボックス、開発、テスト、ステージング、および本番環境が含まれます。各環境で、CI/CD パイプラインはコードをデプロイまたはテストするために必要なインフラストラクチャをプロビジョニングします。CI/CD を使用することで、開発チームはコードを変更し、自動的にテストとデプロイを行うことができます。CI/CD パイプラインは、機能の受け入れとデプロイに一貫性、標準、ベストプラクティス、最小限の承認レベルを適用することで、開発チームのガバナンスとガードレールも提供します。詳細については、「AWSでの継続的インテグレーションと継続的デリバリーの実践」を参照してください。

AWS は、CI/CD パイプラインの構築を支援するように設計されたデベロッパーサービスのスイートを提供します。例えば、AWS CodePipeline は完全マネージド型の継続的デリバリーサービスであり、リリースパイプラインを自動化して、迅速かつ信頼性の高いアプリケーションとインフラストラクチャの更新を実現します。AWS CodeBuild はソースコードをコンパイルし、テストを実行し、すぐにデプロイできるソフトウェアパッケージを生成します。詳細については、「Developer Tools on AWS」を参照してください。

ツール

AWS サービスとツール

AWS は、このパターンの実装に使用できる一連の開発者サービスを提供します。

- スケーラビリティが高く、フルマネージド型のアーティファクトリポジトリサービスである AWS CodeArtifact を使用すると、アプリケーション開発に使用するソフトウェアパッケージを保存および共有できます。
- AWS CodeBuild は完全マネージド型の構築サービスです。ソースコードのコンパイル、ユニットテストの実行、すぐにデプロイできるアーティファクトの生成を行います。

- AWS CodeDeploy は、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)、オンプレミスインスタンス、 AWS Lambda 関数、または Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) サービスへのデプロイを自動化します。
- AWS CodePipeline は、ソフトウェアリリースのさまざまな段階を迅速にモデル化および設定し、ソフトウェアの変更を継続的にリリースするために必要なステップを自動化するのに役立ちます。

その他のツール

- Draw.io Desktop は、フローチャートと図を作成するためのアプリケーションです。コードリポジトリには、Draw.io 用の .drawio 形式のテンプレートが格納されています。
- Figma は、コラボレーション用に設計されたオンライン設計ツールです。コードリポジトリには、Figma 用の .fig 形式のテンプレートが格納されています。
- (オプション) Gitflow プラグインは、Gitflow ブランチモデルの高レベルのリポジトリオペレーションを提供する Git 拡張機能のコレクションです。

コードリポジトリ

このパターンにおける図のソースファイルは、Git Branching Strategy for GitFlow GitHub リポジトリで入手できます。ここには、PNG、draw.io、および Figma 形式のファイルが含まれます。これらの図は、組織のプロセスに対応するように変更できます。

ベストプラクティス

「AWS Well-Architected DevOps Guidance」と「Choosing a Git branching strategy for multi-account DevOps environments」のベストプラクティスと推奨事項に従ってください。これらは、Gitflow ベースの開発を効果的に実装し、コラボレーションを促進し、コード品質を高め、開発プロセスを合理化するのに役立ちます。

エピック

Gitflow ワークフローの確認

タスク	説明	必要なスキル
標準の Gitflow プロセスを確認します。	1. サンドボックス環境で、開発者が `develop` ブランチから `feature` ブラ	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	ンチを作成します。命名パターンは `feature/<ticket>_<initials>_<short description>` を使用します。 2. 開発者が、チケットを完了するためにコードを開発し、サンドボックス環境にコードを反復的にデプロイします。 **Note** 開発者は、オプションで `sandbox` ブランチを作成して、サンドボックス環境で自動ビルドまたはデプロイパイプラインを実行することもできます。 3. 開発者がスカッシュマージを使用して、`feature` ブランチから `develop` ブランチへのマージリクエストを作成します。 4. 継続的インテグレーションと継続的デリバリー (CI/CD) パイプラインは、`develop` ブランチを自動的に構築し、開発環境にデプロイします。 5. (オプション) 開発者が、リリースアクティビティ	

タスク	説明	必要なスキル
	を続行する前に、追加の `feature` ブランチを develop ブランチに統合します。 6. `develop` ブランチの機能をリリースする準備ができたら、開発者は `develop` ブランチから `release/v<number>` という名前の `release` ブランチを作成します。 7. 開発者が release ブランチを構築します。これは、アーティファクトを公開して他の環境間で再利用できるようにするものです。 8. 承認者が、テスト環境へのリリースアーティファクトのデプロイを手動で承認します。 9. 承認者が、ステージ環境へのリリースアーティファクトのデプロイを手動で承認します。 10承認者が、本番環境へのリリースアーティファクトのデプロイを手動で承認します。 11開発者が `release` ブランチを `main` ブランチにマージします。可能であれば、自動スクリプトを使用して早送りマージを実行してく	

タスク	説明	必要なスキル
	ださい。スカッシュマージは使用しないでください。 12.開発者が `release` ブランチを `develop` ブランチにマージします。可能であれば、自動スクリプトを使用して早送りマージを実行してください。スカッシュマージは使用しないでください。	

タスク	説明	必要なスキル
ホットフィックス Gitflow プロセスを確認します。	1. 開発者が main ブランチから hotfix ブランチを作成します。命名パターンは hotfix/<ticket>_<initials>_<short description> を使用します。 2. 開発者が main ブランチから release ブランチを作成し、release/v<number> という名前を付けます。 3. 開発者が問題を修正し、修正をコミットして、hotfix ブランチを構築します。 4. 開発者がスカッシュマージを使用して、hotfix ブランチから release/v<number> ブランチへのマージリクエストを作成します。 5. 開発者が release ブランチを構築します。これは、アーティファクトを公開して他の環境間で再利用できるようにするものです。 6. 承認者が、テスト環境へのリリースアーティファクトのデプロイを手動で承認します。 7. 承認者が、ステージ環境へのリリースアーティファク	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	トのデプロイを手動で承認します。 8. 承認者が、本番環境へのリリースアーティファクトのデプロイを手動で承認します。 9. 開発者が `release` ブランチを `main` ブランチにマージします。可能であれば、自動スクリプトを使用して早送りマージを実行してください。スカッシュマージは使用しないでください。 10.開発者が `release` ブランチを `develop` ブランチにマージします。可能であれば、自動スクリプトを使用して早送りマージを実行してください。スカッシュマージは使用しないでください。 11.競合が検出されると、開発者はアラートを受け取り、マージリクエストにより競合を解決します。	

タスク	説明	必要なスキル
バグ修正 Gitflow プロセスを確認します。	1. 開発者が現在の `release/v<number>` ブランチから bugfix ブランチを作成します。命名パターンは `bugfix/<ticket number>_<developer initials>_<descriptor>` を使用します。 2. 開発者が問題を修正し、修正をコミットして、bugfix ブランチを構築します。 3. 開発者がスカッシュマージを使用して、bugfix ブランチから `release/v<number>` ブランチへのマージリクエストを作成します。 4. 開発者が `release` ブランチを構築します。これは、アーティファクトを公開して他の環境間で再利用できるようにするものです。 5. 承認者が、テスト環境へのリリースアーティファクトのデプロイを手動で承認します。 6. 承認者が、ステージ環境へのリリースアーティファクトのデプロイを手動で承認します。 7. 承認者が、本番環境へのリリースアーティファクトの	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	デプロイを手動で承認します。 8. 開発者が `release` ブランチを `main` ブランチにマージします。可能であれば、自動スクリプトを使用して早送りマージを実行してください。スカッシュマージは使用しないでください。 9. 開発者が `release` ブランチを `develop` ブランチにマージします。可能であれば、自動スクリプトを使用して早送りマージを実行してください。スカッシュマージは使用しないでください。 10競合が検出されると、開発者はアラートを受け取り、マージリクエストにより競合を解決します。	

トラブルシューティング

問題	ソリューション
ブランチの競合	Gitflow モデルで発生する可能性がある一般的な問題は、ホットフィックスを本番環境に適用する必要がある場合に、別のブランチによって同じリソースが変更されている下位環境でもそれに対応する変更を適用する必要があるという状況です。有効にする release ブランチは一度に 1 つだけにすることをお勧めします。複数の

問題	ソリューション
	ブランチが同時に有効になっている場合、環境内での変更が衝突し、ブランチを本番環境に移行できない可能性があります。
マージ	リリースをメインにマージし、できるだけ早く開発して、作業をプライマリブランチに統合する必要があります。
スカッシュマージ	スカッシュマージは、`feature` ブランチから `develop` ブランチにマージする場合にのみ使用します。上位のブランチでスカッシュマージを使用すると、変更を下位のブランチに戻してマージする際に問題が発生します。

関連リソース

このガイドには Git のトレーニングは含まれていませんが、このトレーニングが必要な場合は、インターネット上で多くの高品質のリソースを入手できます。Git ドキュメントのサイトから始めることをお勧めします。

以下のリソースは、 AWS クラウドで Gitflow ブランチを利用する際に役立ちます。

AWS DevOps ガイダンス

- AWS DevOps ガイダンス
- AWS デプロイパイプラインリファレンスアーキテクチャ
- DevOps とは?
- DevOps リソース

Gitflow ガイダンス

- 元の Gitflow ブログ (Vincent Driessen 氏のブログ記事)
- Gitflow ワークフロー (Atlassian)
- Gitflow on GitHub: How to use Git Flow workflows with GitHub Based Repos (YouTube 動画)
- Git Flow Init Example (YouTube 動画)

- The Gitflow Release Branch from Start to Finish (YouTube 動画)

その他のリソース

Twelve-factor app methodology (12factor.net)

マルチアカウント DevOps 環境に Trunk 分岐戦略を実装する

Mike Stephens と Rayjan Wilson、Amazon Web Services

概要

ソースコードリポジトリを管理する場合、さまざまな分岐戦略が、開発チームが使用するソフトウェア開発およびリリースプロセスに影響します。一般的な分岐戦略の例としては、Trunk、GitHub Flow、Gitflow などがあります。これらの戦略では異なるブランチが使用され、各環境で実行されるアクティビティは異なります。DevOps プロセスを実装している組織は、ビジュアルガイドを活用して、これらの分岐戦略の違いを理解できます。組織でこのビジュアルを使用すると、開発チームが作業を調整し、組織の標準に従うのに役立ちます。このパターンでは、このビジュアルを提供し、組織に Trunk 分岐戦略を実装するプロセスについて説明します。

このパターンは、複数の を持つ組織の DevOps ブランチ戦略の選択と実装に関するドキュメントシリーズの一部です AWS アカウント。このシリーズは、クラウドでのエクスペリエンスを効率化するために、最初から正しい戦略とベストプラクティスを適用するのに役立つように設計されています。Trunk は、組織で使用できる分岐戦略の 1 つです。このドキュメントシリーズでは、GitHub Flow および Gitflow 分岐モデルについても説明します。確認がまだの場合は、このパターンのガイダンスを実装する前に、「Choosing a Git branching strategy for multi-account DevOps environments」を確認することをお勧めします。デューデリジェンスを使用して、組織に適した分岐戦略を選択してください。

このガイドでは、組織が Trunk 戦略を実装する方法を記した図を示します。公式の「AWS Well-Architected DevOps Guidance」でベストプラクティスを確認することをお勧めします。このパターンには、DevOps プロセスの各ステップのための推奨のタスク、ステップ、制限が含まれます。

前提条件と制限事項

前提条件

- 「インストール済み」Git これはソースコードリポジトリツールとして使用されます。
- Draw.io がインストールされていること。このアプリケーションは、図の表示や編集のために使用されます。

アーキテクチャ

ターゲットアーキテクチャ

次の図は、パネットスクエア (Wikipedia) のように使用できます。垂直軸のブランチを水平軸の AWS 環境と並べて、各シナリオで実行するアクションを決定します。数字は、ワークフロー内のアクションのシーケンスを示します。この例では、`feature` ブランチから本番環境へのデプロイまでを案内します。

トランクアプローチの AWS アカウント、環境、ブランチの詳細については、「マルチアカウント DevOps 環境の Git ブランチ戦略の選択」を参照してください。

自動化とスケール

継続的インテグレーションと継続的デリバリー (CI/CD) は、ソフトウェアリリースライフサイクルを自動化するプロセスです。CI/CD は、初期コミットから本番環境に新しいコードを移行するために従来必要とされていた手動プロセスの多く、またはすべてを自動化します。CI/CD パイプラインには、サンドボックス、開発、テスト、ステージング、および本番環境が含まれます。各環境で、CI/CD パイプラインはコードをデプロイまたはテストするために必要なインフラストラクチャをプロビジョニングします。CI/CD を使用することで、開発チームはコードを変更し、自動的にテストとデプロイを行うことができます。CI/CD パイプラインは、機能の受け入れとデプロイに一貫性、標準、ベストプラクティス、最小限の承認レベルを適用することで、開発チームのガバナンスとガードレールも提供します。詳細については、「AWSでの継続的インテグレーションと継続的デリバリーの実践」を参照してください。

AWS は、CI/CD パイプラインの構築を支援するように設計された一連の開発者サービスを提供します。例えば、AWS CodePipeline は完全マネージド型の継続的デリバリーサービスであり、リリースパイプラインを自動化して、迅速かつ信頼性の高いアプリケーションとインフラストラクチャの更新を実現します。AWS CodeBuild はソースコードをコンパイルし、テストを実行し、すぐにデプロイできるソフトウェアパッケージを生成します。詳細については、「Developer Tools on AWS」を参照してください。

ツール

AWS サービスとツール

AWS には、このパターンの実装に使用できる一連の開発者サービスが用意されています。

- スケーラビリティが高く、フルマネージド型のアーティファクトリポジトリサービスである AWS CodeArtifact を使用すると、アプリケーション開発に使用するソフトウェアパッケージを保存および共有できます。
- AWS CodeBuild は完全マネージド型の構築サービスです。ソースコードのコンパイル、ユニットテストの実行、すぐにデプロイできるアーティファクトの生成を行います。

- AWS CodeDeploy は、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) またはオンプレミスインスタンス、 AWS Lambda 関数、または Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) サービスへのデプロイを自動化します。
- AWS CodePipeline は、ソフトウェアリリースのさまざまな段階を迅速にモデル化および設定し、ソフトウェアの変更を継続的にリリースするために必要なステップを自動化するのに役立ちます。

その他のツール

- Draw.io デスクトップ – フローチャートと図を作成するためのアプリケーション。
- Figma は、コラボレーション用に設計されたオンライン設計ツールです。コードリポジトリには、Figma 用の .fig 形式のテンプレートが格納されています。

コードリポジトリ

このパターンの図のソースファイルは、GitHub の「Git Branching Strategy for Trunk」リポジトリで入手できます。ここには、PNG、draw.io、および Figma 形式のファイルが含まれます。これらの図は、組織のプロセスに対応するように変更できます。

ベストプラクティス

「AWS Well-Architected DevOps Guidance」と「Choosing a Git branching strategy for multi-account DevOps environments」のベストプラクティスと推奨事項に従ってください。これらは、Trunk ベースの開発を効果的に実装し、コラボレーションを促進し、コード品質を向上させ、開発プロセスを合理化するのに役立ちます。

エピック

Trunk のワークフローの確認

タスク	説明	必要なスキル
標準の Trunk プロセスを確認する。	1. サンドボックス環境で、開発者が `main` ブランチから `feature` ブランチを作成します。命名パターンは `feature/<ticket>_<initials>_<short`	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	`description>` を使用します。 2. 開発者が、チケットを完了するためにコードを開発し、サンドボックス環境にコードを反復的にデプロイします。 **Note** 開発者は、オプションで `sandbox` ブランチを作成して、サンドボックス環境で自動ビルドまたはデプロイパイプラインを実行することもできます。 3. 開発者がスカッシュマージを使用して、`feature` ブランチから `main` ブランチへのマージリクエストを作成します。 4. 継続的インテグレーションと継続的デリバリー (CI/CD) パイプラインは、`main` ブランチからアーティファクトを自動的に構築し、開発環境に公開します。 5. 承認者が、開発環境へのリリースアーティファクトのデプロイを手動で承認します。	

タスク	説明	必要なスキル
	6. 承認者が、テスト環境へのリリースアーティファクトのデプロイを手動で承認します。 7. 承認者が、ステージ環境へのリリースアーティファクトのデプロイを手動で承認します。 8. 承認者が、本番環境へのリリースアーティファクトのデプロイを手動で承認します。	

トラブルシューティング

問題	ソリューション
ブランチの競合	Trunk モデルで発生する可能性がある一般的な問題は、ホットフィックスを本番環境に適用する必要がある場合に、同じリソースが変更されている `feature` ブランチでもそれに対応する変更を適用する必要があるという状況です。`main` へのマージ時に大きな競合が発生するのを避けるため、`main` の変更を下位ブランチに頻繁にマージすることをお勧めします。

関連リソース

このガイドには Git のトレーニングは含まれていませんが、このトレーニングが必要な場合は、インターネット上で多くの高品質のリソースを入手できます。Git ドキュメントのサイトから始めることをお勧めします。

以下のリソースは、 AWS クラウドで Trunk 分岐を利用する際に役立ちます。

AWS DevOps ガイダンス

- AWS DevOps ガイダンス
- AWS Deployment Pipeline Reference Architecture
- DevOps とは?
- DevOps リソース

Trunk ガイダンス

- Trunk Based Development

その他のリソース

- Twelve-factor app methodology (12factor.net)

AWS インフラストラクチャをデプロイする前に、一元化されたカスタム Checkov スキャンを実装してポリシーを適用する

Benjamin Morris (Amazon Web Services)

概要

このパターンは、1 つのリポジトリ内にカスタム Checkov ポリシーを作成し、このポリシーを GitHub 組織全体で再利用するための GitHub Actions フレームワークを提供します。このパターンに従うことにより、情報セキュリティチームは会社の要件に基づいてカスタムポリシーを記述、追加、維持できます。カスタムポリシーは、GitHub 組織内のすべてのパイプラインに自動的にプルされます。このアプローチを使用して、リソースをデプロイする前に、リソースに関する会社の標準を適用できます。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブな AWS アカウント
- GitHub Actions を使用する GitHub 組織
- AWS HashiCorp Terraform または AWS CloudFormation

制限事項

- このパターンは GitHub Actions 用に記述されています。ただし、GitLab など、同様の継続的インテグレーションおよび継続的デリバリー (CI/CD) フレームワークにも適応できます。GitHub の特定の有料バージョンは必要ありません。
- 一部の AWS のサービス は では使用できません AWS リージョン。リージョンの可用性については、 AWS ドキュメントの「サービスエンドポイントとクォータ」を参照して、サービスのリンクを選択します。

アーキテクチャ

このパターンは、再利用可能な GitHub ワークフローとカスタム Checkov ポリシーを含む GitHub リポジトリとしてデプロイされるように設計されています。再利用可能なワークフローは、Terraform と CloudFormation のどちらの Infrastructure as Code (IaC) リポジトリでもスキャンできます。

次の図では、再利用可能な GitHub ワークフローリポジトリとカスタム Checkov ポリシーリポジトリを、それぞれ別のアイコンとして示しています。ただし、これらのリポジトリは個別のリポジトリとしても、単一のリポジトリとしても実装できます。サンプルコードでは 1 つのリポジトリを使用し、ワークフロー用のファイル (`.github/workflows`) とカスタムポリシー用のファイル (`custom_policies` フォルダと `.checkov.yml` 設定ファイル) を同一リポジトリ内に含めています。

この図表は、次のワークフローを示しています。

1. ユーザーが GitHub リポジトリにプルリクエストを作成します。
2. 再利用可能な Checkov ワークフローへの参照を含むパイプラインワークフローが GitHub Actions で開始されます。
3. パイプラインワークフローは、参照された再利用可能な Checkov ワークフローを外部リポジトリからダウンロードし、GitHub Actions を使用してこの Checkov ワークフローを実行します。
4. 再利用可能な Checkov ワークフローは、外部リポジトリからカスタムポリシーをダウンロードします。
5. 再利用可能な Checkov ワークフローは、組み込みの Checkov ポリシーとカスタム Checkov ポリシーの両方に照合して GitHub リポジトリの IaC を評価します。再利用可能な Checkov ワークフローは、セキュリティの問題が見つかったかどうかに基づいて合格または不合格になります。

自動化とスケール

このパターンにより Checkov 設定を一元管理できるため、ポリシーの更新を 1 か所に適用するだけで済みます。ただし、このパターンでは、中央の再利用可能なワークフローへの参照を含むワークフローを、全リポジトリが使用する必要があります。この参照を手動で追加することも、スクリプトを使用して各リポジトリの `.github/workflows` フォルダにファイルをプッシュすることもできます。

ツール

AWS のサービス

- CloudFormation は、 AWS リソースをセットアップし、迅速かつ一貫してプロビジョニングし、AWS アカウント および リージョン全体のライフサイクルを通じてリソースを管理するのに役立ちます。Checkov は CloudFormation をスキャンできます。

その他のツール

- Checkov は、IaC のセキュリティとコンプライアンスの設定ミスをチェックする静的コード分析ツールです。
- GitHub Actions は GitHub プラットフォームに統合されており、GitHub リポジトリ内のワークフローの作成、共有、実行に役立ちます。GitHub Actions を使用して、コードの構築、テスト、デプロイなどのタスクを自動化できます。
- Terraform は HashiCorp の IaC ツールであり、クラウドおよびオンプレミスのリソースの作成と管理を支援します。Checkov は Terraform をスキャンできます。

コードリポジトリ

このパターンのコードは、GitHub の centralized-custom-checkov-sast リポジトリから入手できます。

ベストプラクティス

- 一貫したセキュリティ体制を維持するには、会社のセキュリティポリシーと Checkov ポリシーの整合性を確保します。
- Checkov カスタムポリシーの実装の初期段階では、セキュリティ問題のある IaC もマージされるように、Checkov スキャンにソフトフェイルオプションを使用することもできます。プロセスが成熟したら、ソフトフェイルオプションからハードフェイルオプションに切り替えます。

エピック

カスタムポリシー用の中央 Checkov リポジトリを作成する

タスク	説明	必要なスキル
中央の Checkov リポジトリを作成	組織内で使用されるカスタム Checkov ポリシーを保存するためのリポジトリを作成します。 クイックスタートとして、このパターンの GitHub centralized-custom-checkov-sast リ	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	ポジトリの内容を、中央の Checkov リポジトリにコピーできます。	
再利用可能なワークフロー用のリポジトリを作成	再利用可能なワークフロー用のリポジトリが既に存在する場合、またはカスタム Checkov ポリシーと同じリポジトリに再利用可能なワークフローファイルを保存する場合は、このステップをスキップできます。 再利用可能なワークフローを保持する GitHub リポジトリを作成します。このリポジトリは、他のリポジトリのパイプラインから参照されます。	DevOps エンジニア

再利用可能なサンプル Checkov ワークフローを作成する

タスク	説明	必要なスキル
再利用可能な Checkov ワークフローを追加する	再利用可能なワークフローリポジトリ内に、再利用可能な Checkov GitHub Actions ワークフロー (YAML ファイル) を作成します。この再利用可能なワークフローは、このパターンで提供されているワークフローファイルを基に作成できます。 変更の例として、ソフトフェイルオプションを使用する	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	ように再利用可能なワークフローを変更することが挙げられます。`soft-fail` を `true` に設定すると、Checkov スキャンが失敗した場合でもジョブを正常に完了できます。手順については、Checkov ドキュメントの「Hard and soft fail」を参照してください。	
ワークフローの例を追加する	`reusable` ワークフローを参照するサンプル Checkov ワークフローを追加します。これにより、`reusable` ワークフローを再利用するためのテンプレートが提供されます。サンプルリポジトリでは、`checkov-source.yaml` は再利用可能なワークフローであり、`checkov-scan.yaml` は `checkov-source` を利用するサンプルです。 サンプル Checkov ワークフローの記述方法の詳細については、「追加情報」を参照してください。	DevOps エンジニア

企業ポリシーを Checkov カスタムポリシーに関連付ける

タスク	説明	必要なスキル
Checkov によって適用可能なポリシーを決定する	1. インフラストラクチャのセキュリティに関連する企業ポリシーと、適用すべき要件を確認します。 2. Checkov カスタムポリシーを使用して、実装できる要件を決定します。 3. ポリシー制御を Checkov カスタムポリシーにマッピングする命名規則を作成します。Checkov カスタムポリシーには一般的に、Checkov 名、ポリシーソース (カスタム)、ポリシー番号からなる識別子を設定します (`CKV2_CUSTOM_123` など)。 Checkov カスタムポリシーの作成方法の詳細については、Checkov ドキュメントの「Custom Policies Overview」を参照してください。	セキュリティおよびコンプライアンス
Checkov カスタムポリシーを追加する	特定した企業ポリシーを、中央リポジトリのカスタム Checkov ポリシーに変換します。Python または YAML を使用して、シンプルな Checkov ポリシーを記述できます。	セキュリティ

一元化された Checkov カスタムポリシーを実装する

タスク	説明	必要なスキル
Checkov の再利用可能なワークフローをすべてのリポジトリに追加する	この時点で、再利用可能なワークフローを参照するサンプル Checkov ワークフローが必要となります。再利用可能なワークフローを参照するサンプル Checkov ワークフローを、これを必要とする各リポジトリにコピーします。	DevOps エンジニア
マージ前に Checkov が実行されるようにメカニズムを作成する	プルリクエストごとに Checkov ワークフローが実行されるようにするには、Checkov ワークフローが成功した場合にのみプルリクエストをマージするためのステータスチェックを作成します。GitHub では、プルリクエストをマージする前に特定のワークフローが実行されるように指定できます。	DevOps エンジニア
組織全体の PAT を作成し、シークレットとして共有する	GitHub 組織が公開されている場合は、このステップをスキップできます。 このパターンでは、Checkov ワークフローが、GitHub 組織のカスタムポリシーリポジトリからカスタムポリシーをダウンロードできる必要があります。Checkov ワークフローがこれらのリポジトリにアクセスできるように、必要なア	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	クセス許可を付与する必要があります。 これには、組織リポジトリを読み取るアクセス許可を持つ個人用アクセストークン (PAT) を作成します。この PAT を、組織全体のシークレット (有料プランの場合) または各リポジトリのシークレット (無料版の場合) として、各リポジトリと共有します。サンプルコードでは、シークレットのデフォルト名は ORG_PAT です。	

タスク	説明	必要なスキル
(オプション) Checkov ワークフローファイルを変更から保護する	Checkov ワークフローファイルを不要な変更から保護するには、CODEOWNERS ファイルを使用します。CODEOWNERS ファイルは通常、ディレクトリのルートにデプロイされます。 例えば、checkov-scan.yaml ファイルの変更時に GitHub 組織の secEng グループからの承認が必要となるように設定するには、リポジトリの CODEOWNERS ファイルに以下を追加します。 `[Checkov] .github/workflows/checkov-scan.yaml @myOrg/secEng` CODEOWNERS ファイルは、ファイルが存在するリポジトリに固有です。リポジトリで使用される Checkov ワークフローを保護するには、各リポジトリに CODEOWNERS ファイルを追加 (または更新) する必要があります。 Checkov ワークフローファイルの保護の詳細については、「追加情報」を参照してください。CODEOWNERS ファイルの詳細については、CI/CD プロバイダー (GitHub など) の	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	公式ドキュメントを参照してください。	

関連リソース

- Checkov Custom Policies Overview
- CloudFormation Configuration Scanning
- GitHub Actions Reusable Workflows

追加情報

Checkov ワークフローファイルの記述

`checkov-scan.yaml` を記述する場合は、このファイルをいつ実行するかを検討してください。最上位の `on` キーは、ワークフローの実行時を決定します。サンプルリポジトリでは、`main` ブランチをターゲットとするプルリクエストがあった場合 (およびプルリクエストのソースブランチが変更された場合) に、ワークフローが実行されます。ワークフローは、`workflow_dispatch` キーによって必要とされる時点で実行することもできます。

ワークフローのトリガー条件は、ワークフローを実行する頻度に応じて変更できます。例えば、`pull_request` を `push` に置き換えて `branches` キーを削除することにより、いずれかのブランチにコードがプッシュされるたびにワークフローが実行されるように変更できます。

個々のリポジトリ内で作成したサンプルワークフローファイルを変更できます。例えば、リポジトリが `production` ブランチを中心に構造化されている場合は、ターゲットブランチの名前を `main` から `production` に変更して調整できます。

Checkov ワークフローファイルの保護

Checkov スキャンを実行することにより、潜在的なセキュリティ設定ミスに関する有用な情報が得られます。しかし、デベロッパーによってはこのスキャンが生産性の障壁のように感じられ、スキャンワークフローを削除または無効にしようとする場合があります。

この問題にはいくつかの対処方法が考えられます。例えば、セキュリティスキャンの長期的な価値を伝える的確なメッセージを発信したり、安全なインフラストラクチャのデプロイ方法を明確に規定するドキュメントを整備したりします。こうした方法は、DevSecOps コラボレーションに対する重要

な「ソフト」アプローチであり、この問題の根本原因の解決策とみなすことができます。ただし、デベロッパーを適切な方向に誘導するためのガードレールとして、CODEOWNERS ファイルなどの技術的な制御を使用することもできます。

サンドボックスでのパターンのテスト

サンドボックス環境でこのパターンをテストするには、次の手順に従います。

1. 新しい GitHub 組織を作成します。組織内のすべてのリポジトリに対する読み取り専用アクセス権を持つトークンを作成します。このトークンは有料環境ではなくサンドボックス環境用であるため、このトークンを組織全体のシークレットに保存することはできません。
2. Checkov 設定を保持する checkov リポジトリと、再利用可能なワークフロー設定を保持する github-workflows リポジトリを作成します。各リポジトリに、サンプルリポジトリの内容を入力します。
3. アプリケーションリポジトリを作成し、checkov-scan.yaml ワークフローをコピーして、その .github/workflows フォルダに貼り付けます。組織の読み取り専用アクセス用に作成した PAT を含むシークレットをリポジトリに追加します。デフォルトのシークレットは ORG_PAT です。
4. Terraform または CloudFormation コードをアプリケーションリポジトリに追加するプルリクエストを作成します。Checkov スキャンを実行し、その結果が返される必要があります。

K8sGPT と Amazon Bedrock の統合を利用して AI を活用した Kubernetes の診断とトラブルシューティングを実装する

Amazon Web Services、Ishwar Chauthaiwale、Muskan、Prafful Gupta

概要

このパターンでは、K8sGPT を Amazon Bedrock で利用可能な Anthropic Claude v2 モデルと統合することで、AI を活用した Kubernetes の診断とトラブルシューティングを実装する方法を示します。このソリューションは、安全な踏み台ホストアーキテクチャを通じて、Kubernetes クラスターの問題に対する自然言語分析と修復手順を提供します。K8sGPT Kubernetes の専門知識と Amazon Bedrock の高度な言語機能を組み合わせることで、DevOps チームはクラスターの問題をすばやく特定して解決することができます。これらの機能により、平均解決時間 (MTTR) を最大 50% 短縮できます。

このクラウドネイティブのパターンでは、Kubernetes の管理のために Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) を使用します。このパターンは、適切な AWS Identity and Access Management (IAM) ロールとネットワーク分離を通じてセキュリティのベストプラクティスを実装します。このソリューションは、Kubernetes のオペレーションを合理化し、AI の支援によりトラブルシューティング機能を強化することを求めている組織にとって特に価値があります。

前提条件と制限

前提条件

- 適切なアクセス許可 AWS アカウント を持つアクティブな
- AWS Command Line Interface (AWS CLI) のインストールと設定
- Amazon EKS クラスター
- Amazon Bedrock での Anthropic Claude 2 モデルへのアクセス
- 必要なセキュリティグループが設定された踏み台ホスト
- K8sGPT がインストールされていること

制限事項

- K8sGPT 分析は、Claude v2 モデルのコンテキストウィンドウサイズによって制限されます。
- Amazon Bedrock API レート制限は、アカウントのクォータに基づいて適用されます。

- 一部の AWS のサービス は では使用できません AWS リージョン。利用可能なリージョンについては、「AWS サービス (リージョン別)」を参照してください。特定のエンドポイントについては、「サービスエンドポイントとクォータ」を参照して、サービスのリンクを選択してください。

製品バージョン

- Amazon EKS バージョン 1.31 以降
- Amazon Bedrock 上の Claude 2 モデル
- K8sGPT v0.4.2 以降

アーキテクチャ

次の図に、 AWS クラウドの Amazon Bedrock と統合された K8sGPT を使用した AI 活用 Kubernetes 診断のためのアーキテクチャを示します。

アーキテクチャは以下のワークフローを示しています。

1. 開発者が、踏み台ホストへの安全な接続を介して環境にアクセスします。この Amazon EC2 インスタンスは安全なエントリポイントとして機能し、K8sGPT コマンドラインインターフェイス (CLI) のインストールと必要な設定が格納されています。
2. 特定の IAM ロールで設定された踏み台ホストが、Amazon EKS クラスターと Amazon Bedrock エンドポイントの両方への安全な接続を確立します。K8sGPT は Kubernetes クラスター分析を実行するための踏み台ホストにインストールされ、設定されます。
3. Amazon EKS が Kubernetes コントロールプレーンとワーカーノードを管理し、K8sGPT 分析のターゲット環境を提供します。このサービスは、仮想プライベートクラウド (VPC) 内の複数のアベイラビリティーゾーンで実行され、高可用性と耐障害性を提供するのに役立ちます。Amazon EKS が Kubernetes API を通じて運用データを提供し、包括的なクラスター分析を可能にします。
4. K8sGPT が分析データを Amazon Bedrock に送信します。Amazon Bedrock は、自然言語処理用の Claude v2 基盤モデル (FM) を備えています。このサービスは K8sGPT 分析を処理して人間が読める説明を生成し、特定された問題に基づいて詳細な修復の提案を示します。Amazon Bedrock は、高可用性とスケーラビリティを備えたサーバーレス AI サービスとして動作します。

> **Note**
>
> このワークフロー全体で、IAM はロールとポリシーを通じてコンポーネント間のアクセスを制御し、踏み台ホスト、Amazon EKS、Amazon Bedrock インタラクションの認証を管理します。IAM は最小特権の原則を実装し、アーキテクチャ全体で安全なクロスサービス通信を可能にします。

自動化とスケール

K8sGPT オペレーションは、さまざまな およびツールを使用して、複数の Amazon EKS クラスターにまたがって自動化 AWS のサービス およびスケーリングできます。このソリューションは、スケジュールされた分析のために、Jenkins、GitHub Actions、または AWS CodeBuild を使用した継続的インテグレーションと継続的デプロイ (CI/CD) 統合をサポートします。K8sGPT Operator は、自動問題検出およびレポート機能を使用して、クラスター内の継続的なモニタリングを可能にします。エンタープライズ規模のデプロイでは、Amazon EventBridge を使用してスキャンをスケジュールし、カスタムスクリプトで自動レスポンスをトリガーできます。 AWS SDK 統合により、大規模なクラスターフリートをプログラムで制御できます。

ツール

AWS サービス

- AWS Command Line Interface (AWS CLI) は、コマンドラインシェルのコマンド AWS のサービスを使用して を操作するのに役立つオープンソースツールです。
- Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) を使用すると、独自の Kubernetes コントロールプレーンやノードをインストールまたは維持 AWS することなく、 で Kubernetes を実行できます。
- AWS Identity and Access Management (IAM) は、誰を認証し、誰に使用する権限を付与するかを制御することで、 AWS リソースへのアクセスを安全に管理するのに役立ちます。

その他のツール

- K8sGPT は、Kubernetes 管理を変革するオープンソースの AI 搭載ツールです。仮想サイト信頼性エンジニアリング (SRE) のエキスパートとして機能し、Kubernetes クラスターの問題を自動的にスキャン、診断、トラブルシューティングします。管理者は自然言語を使用して K8sGPT を操作し、クラスターの状態、ポッドのクラッシュ、サービス障害に関する明確で実用的なインサイトを

得ることができます。ツールの組み込みアナライザーは、コンポーネントの設定ミスからリソースの制約まで、幅広い問題を検出し、わかりやすい説明とソリューションを提供します。

ベストプラクティス

- 踏み台ホストアクセス AWS Systems Manager Session Manager に を使用して、安全なアクセスコントロールを実装します。 https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/patterns/access-a-bastion-host-by-using-session-manager-and-amazon-ec2-instance-connect.html
- K8sGPT 認証で、Amazon Bedrock および Amazon EKS インタラクション用の最小特権のアクセス許可を持つ専用の IAM ロールを使用していることを確認します。詳細については、IAM ドキュメントの「最小限の特権を認める。」と「IAM でのセキュリティのベストプラクティス」を参照してください。
- リソースへのタグ付けを設定し、Amazon CloudWatch の監査証跡の口グ記録を有効にして、機密情報のデータ匿名化を実装します。
- K8sGPT 設定の定期的なバックアップを維持しながら、オフピーク時に自動スキャンスケジュールを設定して、運用への影響を最小限に抑えます。

エピック

Amazon Bedrock を AI バックエンドプロバイダーリストに追加する

タスク	説明	必要なスキル
Amazon Bedrock を K8sGPT の AI バックエンドプロバイダーとして設定する。	Amazon Bedrock を K8sGPT 用の AI バックエンド provider として設定するには、次の AWS CLI コマンドを使用します。 `k8sgpt auth add -b amazonbedrock \ -r us-west-2 \ -m anthropic.claude-v2 \ -n endpoint-name`	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル

	コマンド例では、 AWS リージョンに us-west-2 を使用します。ただし、Amazon EKS クラスターとそれに対応する Amazon Bedrock モデルの両方がその選択したリージョンで使用可能であり有効になっている場合は、別のリージョンを選択できます。
	
	amazonbedrock が AI バックエンドプロバイダーリストに追加されていて、Active 状態であることを確認するには、次のコマンドを実行します。
	
	`k8sgpt auth list`
	
	以下に、このコマンドを実行したときの出力の例を示します。
	
	`Default:`
	`> openai`
	`Active:`
	`> amazonbedrock`
	`Unused:`
	`> openai`
	`> localai`
	`> ollama`
	`> azureopenai`
	`> cohere`
	`> amazonsagemaker`
	`> google`
	`> noopai`
	`> huggingface`
	`> googlevertexai`	

タスク	説明	必要なスキル

	<pre>> oci
	> customrest
	> ibmwatsonxai</pre>	

フィルターを使用してリソースをスキャンする

タスク	説明	必要なスキル

使用可能なフィルターのリストを表示する。	使用可能なすべてのフィルターのリストを表示するには、次の AWS CLI コマンドを使用します。
	<pre>k8sgpt filters list</pre>以下に、このコマンドを実行したときの出力の例を示します。
	<pre>Active:
	> Deployment
	> ReplicaSet
	> PersistentVolumeCl
	aim
	> Service
	> CronJob
	> Node
	> MutatingWebhookCon
	figuration
	> Pod
	> Ingress
	> StatefulSet
	> ValidatingWebhookC
	onfiguration</pre>
		AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル

フィルターを使用して、特定の名前空間のポッドをスキャンする。	このコマンドは、Kubernetes クラスター内の特定ポッドの問題に対するターゲットを絞ったデバッグに役立ち、Amazon Bedrock AI 機能を使用して、検出された問題を分析および説明します。
	
	フィルターを使用して特定の名前空間のポッドをスキャンするには、次の AWS CLI コマンドを使用します。
	
	`k8sgpt analyze --backend amazonbedrock --explain --filter Pod -n default`
	
	以下に、このコマンドを実行したときの出力の例を示します。
	
	`100% |################################################| (1/1, 645 it/s)`
	
	`AI Provider: amazonbedrock`
	
	`0: Pod default/crashme()`
	`- Error: the last termination reason is Error container=crashme pod=crashme`
	`Error: The pod named crashme terminated`
		AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	because the container named crashme crashed. Solution: Check logs for crashme pod to identify reason for crash. Restart pod or redeploy application to resolve crash.	

タスク	説明	必要なスキル

フィルターを使用して、特定の名前空間のデプロイをスキャンする。	このコマンドは、特に実際の状態が目的の状態と一致しない場合に、デプロイ固有の問題を特定してトラブルシューティングするのに役立ちます。
	
	フィルターを使用して特定の名前空間のデプロイをスキャンするには、次の AWS CLI コマンドを使用します。
	
	`k8sgpt analyze --backend amazonbedrock --explain --filter Deployment -n default`
	
	以下に、このコマンドを実行したときの出力の例を示します。
	
	`100% |################################################################################| (1/1, 10 it/min)`
	
	`AI Provider: amazonbedrock`
	
	`0: Deployment default/nginx()`
	`- Error: Deployment default/nginx has 1 replicas but 2 are available`
	`Error: The Deployment named nginx in the default namespace has`
		AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	1 replica specified but 2 pod replicas are running. Solution: Check if any other controlle rs like ReplicaSet or StatefulSet have created extra pods. Delete extra pods or adjust replica count to match available pods.	

フィルターを使用して、特定の名前空間のノードをスキャンする。	フィルターを使用して特定の名前空間のノードをスキャンするには、次の AWS CLI コマンドを使用します。
	`k8sgpt analyze --backend amazonbedrock --explain --filter Node -n default`
	以下に、このコマンドを実行したときの出力の例を示します。
	`AI Provider: amazonbedrock`
	`No problems detected`
		AWS DevOps

詳細な出力を分析する

タスク	説明	必要なスキル

詳細な出力を取得する。	詳細な出力を取得するには、次の AWS CLI コマンドを使用します。
	
	`k8sgpt analyze --backend amazonbedrock --explain --ouput json`
	
	以下に、このコマンドを実行したときの出力の例を示します。
	
	`{ "provider": "amazonbedrock", "errors": null, "status": "ProblemDetected", "problems": 1, "results": [ { "kind": "Pod", "name": "default/crashme", "error": [ { "Text": "the last termination reason is Error container=crashme pod=crashme", "Kubernetes Doc": "", "Sensitive": [] } ],`
		AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	"details": " Error: The pod named crashme terminated because the container named crashme crashed. \nSolution: Check logs for crashme pod to identify reason for crash. Restart pod or redeploy application to resolve crash.", "parentObject": "" }] }	

問題のあるポッドを確認する。	特定の問題のあるポッドを確認するには、次の AWS CLI コマンドを使用します。
	`kubectl get pods --all-namespaces | grep -v Running`
	以下に、このコマンドを実行したときの出力の例を示します。
	`NAMESPACE NAME READY STATUS RESTARTS AGE`
	`default crashme 0/1 CrashLoopBackOff 260(91s ago) 21h`
		AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル

アプリケーション固有のインサイトを取得する。	このコマンドは、特に次の場合に便利です。
	• クラスター内の特定のアプリケーションに焦点を当てたい場合。
	• ラベルを効果的に使用して、Kubernetes リソースを整理したい場合。
	• 特定のアプリケーションコンポーネントの状態をすばやく確認する必要がある場合。
	
	アプリケーション固有のインサイトを取得するには、次のコマンドを実行します。
	`k8sgpt analyze --backend amazonbedrock --explain -L app=nginx -n default`
	以下に、このコマンドを実行したときの出力の例を示します。
	`AI Provider: amazonbedrock`
	
	`No problems detected`	

関連リソース

AWS ブログ

- Automate Amazon EKS troubleshooting using an Amazon Bedrock agentic workflow
- Use K8sGPT and Amazon Bedrock for simplified Kubernetes cluster maintenance

AWS ドキュメント

- AWS CLI コマンド: create-cluster および describe-cluster
- Amazon EKS の使用を開始する (Amazon EKS ドキュメント)
- IAM でのセキュリティのベストプラクティス (IAM ドキュメント)

その他のリソース

- K8sGPT

CodeCommit 内のモノリポジトリの変更を自動的に検出し、さまざまな CodePipeline パイプラインを開始する

Helton ribeiro、Petrus Batalha、Ricardo Morais (Amazon Web Services)

概要

注意: AWS Cloud9 は新規顧客には利用できなくなりました。の既存のお客様は、通常どおりサービスを AWS Cloud9 引き続き使用できます。詳細はこちら

このパターンは、 でモノレポベースのアプリケーションのソースコードの変更を自動的に検出し AWS CodeCommit 、マイクロサービスごとに継続的インテグレーションと継続的デリバリー (CI/CD) オートメーション AWS CodePipeline を実行するパイプラインを で開始するのに役立ちます。このアプローチは、モノレポベースのアプリケーション内の各マイクロサービスに専用の CI/CD パイプラインを持たせることができることを意味します。これにより、可視性が向上し、コードの共有が容易になり、コラボレーション、標準化、発見が容易になります。

このパターンで説明されているソリューションは、モノレポ内のマイクロサービス間での依存関係分析を実行しません。ソースコードの変更のみを検出し、一致する CI/CD パイプラインを開始します。

このパターンでは、 を統合開発環境 (IDE) AWS Cloud9 として使用し AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) 、 `MonoRepoStack`と の 2 つの CloudFormation スタックを使用してインフラストラクチャを定義します`PipelinesStack`。`MonoRepoStack` スタックは、 にモノレポ AWS CodeCommit を作成し、CI/CD パイプラインを開始する AWS Lambda 関数を作成します。`PipelinesStack` スタックはパイプラインインフラストラクチャを定義します。

> **Important**
>
> このパターンのワークフローは概念実証 (PoC) です。テスト環境でのみ使用することをお勧めします。このパターンのアプローチを本番環境で使用する場合は、 AWS Identity and Access Management (IAM) ドキュメントの「IAM のセキュリティのベストプラクティス」を参照して、IAM ロールと に必要な変更を加えます AWS のサービス。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブな AWS アカウント。

- AWS Command Line Interface (AWS CLI)、インストールおよび設定済み。詳細については、AWS CLI ドキュメントAWS CLIの「 のインストール、更新、アンインストール」を参照してください。
- ローカルマシンにインストール済みの Python 3 と `pip`。詳細については、Python のドキュメントを参照してください。
- AWS CDKがインストールされ設定済みであること。詳細については、 AWS CDK ドキュメントの「Getting started with the AWS CDK」を参照してください。
- IDE AWS Cloud9 がインストールされ、設定されています。詳細については、 AWS Cloud9 ドキュメントの「セットアップ AWS Cloud9」を参照してください。
- GitHub の AWS CodeCommit monorepo multi-pipeline triggersリポジトリが、ローカルマシンでクローン済み。
- CodePipeline でビルドしてデプロイするアプリケーションコードを含む既存のディレクトリ。
- AWS クラウドでの DevOps のベストプラクティスに関する知識と経験。DevOps の知識を高めるには、 パターンを使用します。DevOps プラクティスと 規範ガイダンスウェブサイトを使用して、マイクロサービスと疎結合アーキテクチャを構築 AWS Cloud9します。 AWS

アーキテクチャ

次の図は、 を使用して、 `MonoRepoStack`と の 2 つの AWS CloudFormation スタックを持つインフラストラクチャ AWS CDK を定義する方法を示していますPipelinesStack。

この図表は、次のワークフローを示しています:

1. ブートストラッププロセスでは、 AWS CDK を使用して AWS CloudFormation スタックMonoRepoStackと を作成しますPipelinesStack。
2. `MonoRepoStack` スタックは、アプリケーション用の CodeCommit リポジトリと、各コミットの後に開始される `monorepo-event-handler` Lambda 関数を作成します。
3. `PipelinesStack` スタックは、Lambda 関数によって開始されるパイプラインを CodePipeline に作成します。各マイクロサービスにはインフラストラクチャパイプラインが定義されている必要があります。
4. `microservice-n` のパイプラインは Lambda 関数によって開始され、CodeCommit のソースコードに基づいて分離された CI/CD ステージを開始します。
5. `microservice-1` のパイプラインは Lambda 関数によって開始され、CodeCommit のソースコードに基づいて分離された CI/CD ステージを開始します。

次の図は、 アカウントPipelinesStackでの AWS CloudFormation スタックMonoRepoStackと のデプロイを示しています。

1. ユーザーがアプリケーションのマイクロサービスの 1 つでコードを変更します。
2. ユーザーは、ローカルリポジトリから CodeCommit リポジトリに変更をプッシュします。
3. プッシュアクティビティは、CodeCommit リポジトリへのすべてのプッシュを受け取る Lambda 関数を開始します。
4. Lambda 関数は、 AWS Systems Managerの機能として Parameter Store のパラメータを読み取り、最新のコミット ID を取得します。パラメータには `/MonoRepoTrigger/{repository}/{branch_name}/LastCommit` 命名形式があります。パラメータが見つからない場合、Lambda 関数は CodeCommit リポジトリから最後のコミット ID を読み取り、戻り値をパラメータストアに保存します。
5. コミット ID と変更されたファイルを特定すると、Lambda 関数は各マイクロサービスディレクトリのパイプラインを識別し、必要な CodePipeline パイプラインを開始します。

ツール

- AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) は、コードでクラウドインフラストラクチャを定義し、それをプロビジョニングするためのソフトウェア開発フレームワークです CloudFormation。
- Python は、すばやく作業し、システムをより効果的に統合できるプログラミング言語です。

コード

このパターンのソースコードとテンプレートは、GitHub の AWS CodeCommit monorepo multi-pipeline triggers リポジトリにあります。

ベストプラクティス

- このサンプルアーキテクチャには、デプロイされたインフラストラクチャのモニタリングソリューションは含まれていません。このソリューションを本番環境にデプロイしたい場合は、モニタリングを有効にすることをお勧めします。詳細については、 AWS Serverless Application Model (AWS SAM) ドキュメントのCloudWatch Application Insights を使用してサーバーレスアプリケーションをモニタリングする」を参照してください。
- このパターンで提供されるサンプルコードを編集するときは、 AWS CDK ドキュメントのクラウドインフラストラクチャを開発およびデプロイするためのベストプラクティスに従ってください。

- マイクロサービスパイプラインを定義するときは、 AWS CodePipeline ドキュメントのセキュリティのベストプラクティスを確認してください。
- cdk-nag ユーティリティを使用して AWS CDK 、コードのベストプラクティスを確認することもできます。このツールは、パックごとにグループ化された一連のルールを使用してコードを評価します。使用可能なパックは次のとおりです。
  - AWS ソリューションライブラリ
  - 医療保険の相互運用性と責任に関する法律 (HIPAA) セキュリティ
  - 米国国立標準技術研究所 (NIST) 800-53 リビジョン 4
  - NIST 800-53 rev 5
  - Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) 3.2.1

エピック

環境をセットアップする

タスク	説明	必要なスキル
仮想 Python 環境を作成します。	AWS Cloud9 IDE で、仮想 Python 環境を作成し、次のコマンドを実行して必要な依存関係をインストールします。 `make install`	開発者
の AWS アカウント と AWS リージョン をブートストラップします AWS CDK。	次のコマンドを実行して、必要な AWS アカウント とリージョンをブートストラップします。 `make bootstrap account-id=<your-AWS-account-ID> region=<required-region>`	開発者

マイクロサービス用の新しいパイプラインの追加

タスク	説明	必要なスキル
サンプルコードをアプリケーションディレクトリに追加します。	サンプルアプリケーションコードを含むディレクトリを、複製された GitHub AWS CodeCommit monorepo multi-pipeline triggers リポジトリ内の `monorepo-sample` ディレクトリに追加します。	開発者
`monorepo-main.json` ファイルを編集します。	アプリケーションのコードのディレクトリ名とパイプラインの名前を、複製されたリポジトリ内の `monorepo-main.json` ファイルに追加します。	開発者
パイプラインを作成します。	リポジトリの `Pipelines` ディレクトリに、アプリケーションのパイプライン `class` を追加します。ディレクトリには、`pipeline_hotsite.py` と `pipeline_demo.py` の 2 つのサンプルファイルが含まれています。各ファイルには、ソース、ビルド、デプロイの 3 つのステージがあります。 ファイルの 1 つをコピーして、アプリケーションの要件に応じて変更を加えることができます。	開発者

タスク	説明	必要なスキル

monorepo_config.py ファイルを編集します。	service_map に、アプリケーションのディレクトリ名と、パイプライン用に作成したクラスを追加します。
	
	例えば、次のコードは、MySamplePipeline クラスで pipeline_mysample.py と名前が付けられたファイルを使用する Pipelines ディレクトリ内のパイプライン定義を示しています。
	
	`...`
	`# Pipeline definition imports`
	`from pipelines.pipeline_demo import DemoPipeline`
	`from pipelines.pipeline_hotsite import HotsitePipeline`
	`from pipelines.pipeline_mysample import MySamplePipeline`
	
	`### Add your pipeline configuration here`
	`service_map: Dict[str, ServicePipeline] = {`
	`# folder-name -> pipeline-class`
	`'demo': DemoPipeline(),`
	`'hotsite': HotsitePipeline(),`
		開発者

タスク	説明	必要なスキル
	`'mysample': MySamplePipeline() }`	

MonorePostack スタックをデプロイします。

タスク	説明	必要なスキル
AWS CloudFormation スタックをデプロイします。	`make deploy-core` コマンドを実行して、 AWS CloudFormation MonoRepoStack デフォルトのパラメータ値を持つスタックをクローンされたリポジトリのルートディレクトリにデプロイします。 リポジトリの名前は、`make deploy-core monorepo-name=<repo_name>` コマンドを実行して変更できます。 **Note** `make deploy monorepo-name=<repo_name>` コマンドを使用すると、両方のパイプラインを同時にデプロイできます。	開発者

タスク	説明	必要なスキル
CodeCommit リポジトリを検証します。	`aws codecommit get-repository --repository-name <repo_name>` コマンドを実行して、リソースが作成されたことを確認します。 **Important** CloudFormation スタックはモノレポが保存されている CodeCommit リポジトリを作成するため、変更のプッシュを開始した場合は`cdk destroy MonoRepoStack` コマンドを実行しないでください。	開発者
CloudFormation スタックの結果を検証します。	次のコマンドを実行して、CloudFormation `MonoRepoStack` スタックが正しく作成および設定されていることを確認します。 `aws cloudformation list-stacks --stack-status-filter CREATE_COMPLETE --query 'StackSummaries[?StackName == 'MonoRepoStack']'`	開発者

PipelinesStack スタックをデプロイします。

タスク	説明	必要なスキル
CloudFormation スタックをデプロイします。	AWS CloudFormation `PipelinesStack` スタックは、スタックをデプロイした後にデプロイする必要がありますMonoRepoStack 。monorepo のコードベースに新しいマイクロサービスが追加されるとスタックのサイズが大きくなり、新しいマイクロサービスが導入されるとスタックが再デプロイされます。 `make deploy-pipelines` コマンドを実行して Pipelines Stack スタックをデプロイします。 **Note** `make deploy monorepo-name=<repo_name>` コマンドを実行して、両方のパイプラインを同時にデプロイすることもできます。 以下の出力例は、実装の最後に `PipelinesStacks` デプロイメントによってマイクロ	開発者

タスク	説明	必要なスキル
	サービスの URL がどのように出力されるかを示しています。 `Outputs: PipelinesStack.dem ourl = .cloudfront.net PipelinesStack.hotsi teurl = .cloudfro nt.net`	
AWS CloudFormation スタックの結果を検証します。	次のコマンドを実行して、 AWS CloudFormation `PipelinesStacks` スタックが正しく作成および設定されていることを確認します。 `aws cloudformation list-stacks --stack-s tatus-filter CREATE_CO MPLETE UPDATE_COMPLETE --query 'StackSum maries[?StackName == 'PipelinesStack']'`	開発者

リソースをクリーンアップする

タスク	説明	必要なスキル
AWS CloudFormation スタックを削除します。	`make destroy` コマンドを実行します。	開発者
パイプラインの S3 バケットを削除します。	1. AWS マネジメントコンソールにサインインし、Amazon Simple	開発者

タスク	説明	必要なスキル
	Storage Service (Amazon S3) コンソールを開きます 2. パイプラインに関連付けられていて、名前 `pipelinesstack-codepipeline*` を使っている S3 バケットを削除します。	

トラブルシューティング

問題	ソリューション
AWS CDK 問題が発生しました。	AWS CDK ドキュメントの「一般的なAWS CDK 問題のトラブルシューティング」を参照してください。
マイクロサービスコードをプッシュしましたが、マイクロサービスパイプラインは実行されませんでした。	セットアップの検証 ブランチ設定を確認します。 • コードを正しいブランチにプッシュしていることを確認します。このパイプラインは、`main` ブランチに変更が行われた場合にのみ実行されるように設定されています。他のブランチにプッシュしても、特に設定されていない限り、パイプラインは開始されません。 • コードをプッシュしたら、コミットが に表示されているかどうかをチェック AWS CodeCommit して、プッシュが成功し、ローカル環境とリポジトリ間の接続が損なわれていないことを確認します。コードのプッシュに問題がある場合は、認証情報を更新します。

問題	ソリューション
	設定ファイルを検証します。 • `monorepo_config.py` の `service_map` 変数がマイクロサービスの現在のディレクトリ構造を正確に反映していることを確認します。この変数は、コードプッシュをそれぞれのパイプラインにマッピングする上で重要な役割を果たします。 • マイクロサービスの新しいマッピングを含めるように `monorepo-main.json` が更新されていることを確認します。このファイルは、パイプラインがマイクロサービスの変更を認識して正しく処理するために必要不可欠です。 コンソールでのトラブルシューティング AWS CodePipeline は以下をチェックします。 • でAWS マネジメントコンソール、パイプラインがホスト AWS リージョン されているにいることを確認します。CodePipeline コンソールを開き、マイクロサービスに対応するパイプラインが開始されたかどうかを確認します。 エラー分析: パイプラインが開始されたが失敗した場合は、CodePipeline によって提供されたエラーメッセージまたはログを確認して、問題の原因を把握します。 AWS Lambda トラブルシューティング: • AWS Lambda コンソールで `monorepo-event-handler` Lambda 関数を開きま

問題	ソリューション
	す。コードプッシュに応答して関数が開始されたことを確認します。 ログ分析: Lambda 関数のログに問題がないか調査します。ログは、関数が実行されたときに何が起こったかに関する詳細なインサイトを提供し、関数でイベントが期待どおりに処理されたかどうかを特定するのに役立ちます。

問題	ソリューション
すべてのマイクロサービスを再デプロイする必要があります。	すべてのマイクロサービスの再デプロイを強制するためには、2 つのアプローチがあります。要件に合ったオプションを選択してください。 アプローチ 1: Parameter Store でパラメータを削除する このメソッドでは、デプロイに使用された最後のコミット ID を追跡する Systems Manager Parameter Store 内の特定のパラメータを削除します。このパラメータを削除すると、システムは新しい状態として認識するため、次のトリガーですべてのマイクロサービスを強制的に再デプロイします。 手順: 1. モノレポのコミット ID または関連するデプロイマーカーを保持する特定の Parameter Store エントリを探します。パラメータ名の形式は `"/MonoRepoTrigger/{repository}/{branch_name}/LastCommit"` です。 2. パラメータ値が重要である場合、またはリセットする前にデプロイ状態のレコードを維持したい場合は、パラメータ値をバックアップすることを検討してください。 3. AWS マネジメントコンソール、 AWS CLI、または SDKsを使用して、識別されたパラメータを削除します。このアクションにより、デプロイマーカーがリセットされます。 4. 削除後、リポジトリへの次のプッシュにより、デプロイを検討する最新のコミットが検索されるため、システムはすべてのマイクロサービスをデプロイします。

問題	ソリューション
	メリット: • 最小限のステップで簡単かつ迅速に実装できます。 • デプロイを開始するために任意のコードの変更を行う必要はありません。 デメリット: • デプロイプロセスをより細かく制御できます。 • Parameter Store を他の重要な設定の管理に使用すると、潜在的リスクがあります。 アプローチ 2: 各モノレポサブフォルダにコミットをプッシュする この方法では、マイナーな変更を行い、モノレポ内の各マイクロサービスサブフォルダにプッシュし、個々のパイプラインを開始します。 手順: 1. 再デプロイが必要なモノレポ内のすべてのマイクロサービスを一覧表示します。 2. マイクロサービスごとに、そのサブフォルダ内で影響のない最小限の変更を行います。これは、README ファイルの更新、設定ファイルへのコメントの追加、またはサービスの機能に影響を与えない変更などです。 3. これらの変更を明確なメッセージ (「マイクロサービスの再デプロイを開始する」など) でコミットし、リポジトリにプッシュします。デプロイを開始するブランチに変更を必ずプッシュします。

問題	ソリューション
	4. 各マイクロサービスのパイプラインをモニタリングして、パイプラインが正常に開始および完了していることを確認します。 メリット: • 再デプロイされるマイクロサービスをきめ細かく制御できます。 • 他の目的で使用される可能性のある設定パラメータの削除を必要としないため、より安全です。 デメリット: • 特に多数のマイクロサービスでは、より時間がかかります。 • コミット履歴を乱す可能性のある不要なコードの変更を行う必要があります。

関連リソース

- CDK Pipelines を使用した継続的な統合と配信 (CI/CD) (AWS CDK ドキュメント)
- aws-cdk/pipelines モジュール (AWS CDK API リファレンス)

AWS CloudFormation を使用して Bitbucket リポジトリを AWS Amplify と統合する

Amazon Web Services、Alwin Abraham

概要

AWS Amplify を使用すると、通常必要なインフラストラクチャをセットアップしなくても、静的ウェブサイトを迅速にデプロイしてテストできます。既存のアプリケーションコードを移行する場合でも、新しいアプリケーションを構築する場合でも、組織が Bitbucket をソース管理に使用したい場合は、このパターンのアプローチを導入できます。AWS CloudFormation を使用して Amplify を自動的にセットアップすることで、使用している設定を可視化できます。

AWS CloudFormation を使用して Bitbucket リポジトリを AWS Amplify と統合することで、フロントエンド CI/CD パイプラインとデプロイ環境を作成します。このパターンのアプローチは、反復可能なデプロイメントのためのAmplify フロントエンドパイプラインを構築できることを意味します。

前提条件と制限事項

前提条件

- Amazon Web Services (AWS) (AWS) アカウント。
- 管理者アクセス権を持つアクティブな Bitbucket アカウント
- 「cURL」または「Postman」アプリケーションを使用する端末へのアクセス
- Amplify Gurify の使用方法
- AWS CloudFormation に精通している
- YAML 形式のファイルに精通していること

アーキテクチャ

テクノロジースタック

- Amplify
- AWS CloudFormation
- Bitbucket

ツール

- AWS Amplify — Amplify は、開発者がクラウドを利用したモバイルアプリやウェブアプリを開発およびデプロイするのに役立ちます。
- AWS CloudFormation – AWS CloudFormation は AWS リソースのモデル化とセットアップに役立つサービスです。リソース管理に割く時間を減らし、AWS で実行するアプリケーションにより注力できるようになります。
- Bitbucket — Bitbucket は、プロフェッショナルチーム向けに設計された Git リポジトリ管理ソリューションです。Git リポジトリの管理、ソースコードの共同編集、開発フローのガイドなどを一元的に行えます。

コード

`bitbucket-amplify.yml`ファイル (添付) には、このパターンの AWS CloudFormation テンプレートが含まれています。

エピック

Bitbucket リポジトリを設定します。

タスク	説明	必要なスキル
(オプション) Bitbucket リポジトリを作成します。	1. Bitbucket アカウントにサインインし、新しいリポジトリを作成します。詳細については、Bitbucket ドキュメントの「Git リポジトリの作成」を参照してください。 2. ワークスペースの名前を記録します。	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	Note 既存の Bitbucket リポジトリを使用することもできます。	
ワークスペース設定を開きます。	1. ワークスペースを開き、「リポジトリ」タブを選択します。 2. Amplify と使用する DB リポジトリを選択します。 3. リポジトリ名の上にあるワークスペースの名前を選択します。 4. サイドバーで「設定」を選択します。	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
OAuth コンシューマーを作成します。	1. 「アプリと機能」セクションで「OAuth コンシューマー」を選択し、「コンシューマーを追加」を選択します。 2. ストリームの名前 (例 : `Amplify Integration`) を入力します。 3. [コールバック URL] を入力します。このフィールドは必須入力ですが、統合を完了するために使用されるわけではないので、値は`http://localhost:3000` でもかまわない 4. 「これは個人消費者です」のボックスにチェックを入れます。 5. アクセス許可を使用する場合、以下を選択します。 • プロジェクト – `Read` • リポジトリ – `Admin` • プルリクエスト – `Read` • ウェブフック —`Read`と`Write` 6. その他のフィールドは、デフォルト設定のままにしておき、「提出」を選択します。 7. 生成されたキーとシークレットを記録します。	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
OAuth アクセストークンを取得します。	1. ターミナルウィンドウを開いて、次のコマンドを実行します。 `curl -X POST -u "KEY:SECRET" https://bitbucket.org/site/oauth2/access_token -d grant_type=client_credentials` **Important** KEY と SECRET を先ほど記録したキーとシークレットに置き換えます。 2. 引用符を使わずにアクセストークンを記録します。トークンの有効期間は限られており、デフォルトは 2 時間です。この期間内に AWS CloudFormation テンプレートを実行する必要があります。	DevOps エンジニア

AWS CloudFormation スタックの設定とデプロイ

タスク	説明	必要なスキル
AWS CloudFormation のテンプレートをダウンロードします。	`bitbucket-amplify.yml` AWS CloudFormation のテンプレートをダウンロード	

タスク	説明	必要なスキル
	します。このテンプレートは、Amplify プロジェクトとブランチに加えて、AAmplify でCI/CDパイプラインを作成します。	

タスク	説明	必要なスキル
AWS CloudFormation スタックの設定とデプロイ	1. デプロイする AWS リージョンの AWS マネジメントコンソールにサインインし、AWS CloudFormation コンソールを開きます。 2. [スタックの作成 (新しいリソースを使用)] を選択し、[テンプレートファイルを更新]を選択します。 3. `bitbucket-amplify.yml` ファイルをアップロードします。 4. 「次へ」を選択し、スタック名を入力して、次のパラメータを入力します。 • アクセストークン：前に作成した OAuth アクセストークンを貼り付けます。 • リポジトリ URL：Bitbucket プロジェクトリポジトリの URL を追加します。URL の形式は`https://bitbucket.org/<WORKSPACE_NAME>/<REPO_NAME>` です。 • ブランチ名：Bitbucket リポジトリ内のブランチの名前と一致する必要があります。このブランチは AWS CloudFormation スタックの実行時には存	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	在する必要はありませんが、コードを環境にデプロイするためには必要です。 • プロジェクト名：これは Amplify プロジェクトに関連付ける名前です。 5. [次へ] を選択してから、[スタックの作成] を選択します。	

CI/CD パイプラインをテストする

タスク	説明	必要なスキル
コードをリポジトリのブランチにデプロイします。	1. `git clone https://bitbucket.org/<WORKSPACE_NAME>/<REPO_NAME>` コマンドを実行して Bitbucket リポジトリのクローンを作成します。 2. AWS CloudFormation スクリプトを実行したときに使用されたブランチ名を確認してください。新しいブランチを作成してチェックアウトするには、`git checkout -b <BRANCH_NAME>` コマンドを実行します。既存のブランチをチェックアウトするには、`git checkout`	アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
	<BRANCH_NAME> コマンドを実行します。 3. コードをブランチにコミットし、git commitおよびgit pushコマンドを実行してリモートブランチにプッシュします。 4. 次に、Amplify はアプリケーションをビルドしてデプロイします。 このコマンドの詳細については、Bitbucket ドキュメントの「基本の Git コマンド」を参照してください。	

関連リソース

認証方法 (アトラシアン製品ドキュメント)

アタッチメント

このドキュメントに関連する追加コンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してください。「attachment.zip」

Step Functions と Lambda プロキシ関数を使用して AWS アカウント間で CodeBuild プロジェクトを起動する

Amazon Web Services、Richard Milner-Watts および Amit Anjarlekar

概要

このパターンは、AWS Step Functions と AWS Lambda プロキシ関数を使用して複数の AWS アカウント間で AWS CodeBuild プロジェクトを非同期で起動する方法を示しています。パターンのサンプル Step Functions ステートマシンを使用して、CodeBuild プロジェクトの成功をテストできます。

CodeBuild は、フルマネージドのランタイム環境から AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI) を使用して運用タスクを起動するのに役立ちます。環境変数をオーバーライドすることで、ランタイムにおける CodeBuild プロジェクトの動作を変更できます。また、CodeBuild を使用してワークフローを管理できます。詳細については、AWS ワークショップウェブサイトの「サービスカタログツール」と、AWS データベースブログの「AWS CodeBuild と Amazon EventBridge を使用して Amazon RDS for PostgreSQL のジョブをスケジュールする」を参照してください。

前提条件と制限

前提条件

- 2 つのアクティブな AWS アカウント。1 つはStep Functions で Lambda プロキシ関数を呼び出すためのソースアカウントで、もう 1 つはリモート CodeBuild サンプルプロジェクトを構築するためのターゲットアカウント

制限事項

- このパターンを使用して、アーティファクトをアカウント間でコピーすることはできません。

アーキテクチャ

このパターンが構築するアーキテクチャを次の図に示します。

この図表は、次のワークフローを示しています:

1. Step Functions ステートマシンは、指定された入力マップを解析し、定義したアカウント、リージョン、プロジェクトごとに Lambda プロキシ関数 (`codebuild-proxy-lambda`) を呼び出します。
2. Lambda プロキシ関数は、AWS Security Token Service (AWS STS) を使用して、ターゲットアカウントで IAM ポリシー (`codebuild-proxy-policy`) に関連付けられている IAM プロキシロール (`codebuild-proxy-role`) を引き受けます。
3. 引き受けたロールを使用して、Lambda 関数は CodeBuild プロジェクトを起動し、CodeBuild ジョブ ID を返します。Step Functions ステートマシンは、成功または失敗のステータスを受け取るまでループし、CodeBuild ジョブをポーリングします。

ステートマシンロジックを次の図に示します。

テクノロジースタック

- AWS CloudFormation
- CodeBuild
- IAM
- Lambda
- ステップ関数
- X-Ray

ツール

- AWS CloudFormation を使用すると、AWS リソースをセットアップし、迅速かつ一貫したプロビジョニングを行い、AWS アカウントとリージョン全体でライフサイクル全体にわたってリソースを管理できます。
- AWS CloudFormation Designer には、CloudFormation テンプレートの表示と編集に役立つ JSON と YAML の統合エディタが用意されています。
- AWS CodeBuild はフルマネージドの構築サービスです。ソースコードのコンパイル、ユニットテストの実行、すぐにデプロイできるアーティファクトの生成を行います。
- 「AWS Identity and Access Management (IAM)」は、AWS リソースへのアクセスを安全に管理し、誰が認証され、使用する権限があるかを制御するのに役立ちます。

- AWS Lambda は、サーバーのプロビジョニングや管理を行うことなくコードを実行できるコンピューティングサービスです。必要に応じてコードを実行し、自動的にスケーリングするため、課金は実際に使用したコンピューティング時間に対してのみ発生します。
- AWS Step Functionsは、AWS Lambda関数と他のAWS サービスを組み合わせてビジネスクリティカルなアプリケーションを構築できるサーバーレスオーケストレーションサービスです。
- AWS X-Ray は、アプリケーションで処理するリクエストに関するデータを収集するのに役立ち、さらにデータの表示、フィルタリング、インサイトによって問題や機会を特定して最適化するために使用できるツールを提供します。

Code

このパターンのサンプルコードは、GitHub クロスアカウント CodeBuild プロキシリポジトリにあります。このパターンでは、AWS Lambda Powertools for Python ライブラリを使用してロギング機能とトレース機能を提供しています。このライブラリとそのユーティリティの詳細については、「Powertools for AWS Lambda (Python)」を参照してください。

ベストプラクティス

1. ジョブステータスのポーリングリクエストを最小限に抑えるために、Step Function ステートマシンの待機時間の値を調整します。CodeBuild プロジェクトの予想される実行時間を使用します。
2. Step Functions のマップの `MaxConcurrency` プロパティを調整して、並行して実行できる CodeBuild プロジェクトの数を制御します。
3. 必要に応じて、サンプルコードを確認して本番稼働への準備状況を確認します。ソリューションによってログに記録される可能性のあるデータと、デフォルトの Amazon CloudWatch 暗号化で十分かどうかを検討します。

エピック

ソースアカウントで Lambda プロキシ関数と関連する IAM ロールを作成する

タスク	説明	必要なスキル
AWS アカウント ID を記録する。	アカウント間のアクセスを設定するには、AWS アカウント ID が必要です。	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	ソースアカウントとターゲットアカウントの AWS アカウント ID を記録します。詳細については、IAM ドキュメントの「アカウント ID の検索」を参照してください。	

タスク	説明	必要なスキル
AWS CloudFormation のテンプレートをダウンロードする。	1. このパターンの `sample_target_codebuild_template.yaml` AWS CloudFormation テンプレートを GitHub リポジトリからダウンロードします。 2. このパターンの `codebuild_lambda_proxy_template.yaml` AWS CloudFormation テンプレートを GitHub リポジトリからダウンロードします。 **Note** AWS CloudFormation テンプレートでは、`<SourceAccountId>` はソースアカウントの AWS アカウント ID で、`<TargetAccountId>` はターゲットアカウントの AWS アカウント ID です。	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
AWS CloudFormation スタックを設定しデプロイします。	1. ソースアカウントの AWS マネジメントコンソールにサインインし、AWS CloudFormation コンソールを開いて、[スタック] を選択します。 2. [スタックの作成] を選択し、[With new resources (standard) 新しいリソースを使用 (標準)] を選択します。 3. [テンプレートソース] で、[テンプレートファイルのアップロード] を選択します。 4. [テンプレートファイルのアップロード] で [ファイル] を選択し、ダウンロードしたファイル`codebuild_lambda_proxy_template.yaml` を選択します。[次へ] を選択します。 5. [スタック名] にスタックの名前 (例: `codebuild-lambda-proxy`) を入力します。 6. **Note** `crossAccountTargetRoleArn` パラメータをお使いの <TargetAc	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	countId> (例えば <arn:aws:iam::123456789012:role/proxy-lambda-codebuild-role>) に置き換えます。targetCodeBuildProject パラメータのデフォルト値を更新する必要はありません。 7. [次へ] を選択し、デフォルトのスタック作成オプションを許可してから、[次へ] を選択します。 8. [AWS CloudFormation によって、カスタム名の IAM リソースが作成される場合があることを承認します] チェックボックスを選択した後、[スタックの作成] を選択します。 Note ターゲットアカウントにリソースを作成する前に、プロキシ Lambda 関数用の AWS CloudFormation スタックを作成する	

タスク	説明	必要なスキル
	必要があります。ターゲットアカウントで信頼ポリシーを作成すると、IAM ロールはロール名から内部識別子に変換されます。これが、IAM ロールが既に存在している必要がある理由です。	
プロキシ関数とステートマシンが作成されていることを確認します。	1. AWS CloudFormation スタックが CREATE_COMPLETE ステータスになるまで待ちます。この所要時間は 1 分以内となります。 2. AWS Lambda コンソールを開き、[関数] を選択し、次に `lambda-proxy-ProxyLambda-<GUID>` 関数を選択します。 3. AWS Step Functions コンソールを開き、ステートマシンを選択し、`sample-crossaccount-codebuild-state-machine` ステートマシンを検索します。	AWS DevOps

ターゲットアカウントに IAM ロールを作成し、サンプル CodeBuild プロジェクトを起動する

タスク	説明	必要なスキル
AWS CloudFormation スタックを設定しデプロイします。	1. ターゲットアカウントの AWS マネジメントコンソールにサインインし、AWS CloudFormation コンソールを開いて、[スタック] を選択します。 2. [スタックの作成] を選択し、[With new resources (standard) 新しいリソースを使用 (標準)] を選択します。 3. [テンプレートソース] で、[テンプレートファイルのアップロード] を選択します。 4. [テンプレートファイルのアップロード] で [ファイルの選択] を選択し、**sample_target_codebuild_template.yaml** ファイルを選択します。[次へ] を選択します。 5. [スタック名] にスタックの名前 (例: `sample-codebuild-stack`) を入力します。 6. `crossAccountSourceRoleArn` パラメータをお使いの <SourceAccountId> (例えば <arn:aws:iam::1234	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	56789012:role/codebuild-proxy-lambda-role>) に置き換えます。 7. [次へ] を選択し、デフォルトのスタック作成オプションを許可してから、[次へ] を選択します。 8. [AWS CloudFormation によって、カスタム名の IAM リソースが作成される場合があることを承認します] チェックボックスを選択した後、[スタックの作成] を選択します。	
サンプル CodeBuild プロジェクトが作成されていることを確認します。	1. AWS CloudFormation スタックが CREATE_COMPLETE ステータスになるまで待ちます。この所要時間は 1 分以内となります。 2. AWS CodeBuild コンソールを開き、sample-codebuild-project プロジェクトを検索します。	AWS DevOps

クロスアカウントの Lambda プロキシ関数のテスト

タスク	説明	必要なスキル
ステートマシンを起動します。	1. ソースアカウントの AWS マネジメントコンソールにサインインし、AWS Step Functions コンソールを開	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	いて、[ステートマシン] を選択します。 2. sample-crossaccount-codebuild-state-machine ステートマシンを選択し、次に[実行開始]を選択します。 3. 入力エディタで、次の JSON を入力し、<TargetAccountID> を CodeBuild プロジェクトを含むアカウントの AWS アカウント ID に置き換えます。 `{ "crossAccountTargetRoleArns": [ { "arn": "arn:aws:iam::<TargetAccountID>:role/proxy-lambda-codebuild-role", "region": "eu-west-1", "codeBuildProject": "sample-codebuild-project", "SampleValue1": "Value1", "SampleValue2": "Value2" } ] }`	

タスク	説明	必要なスキル
	Note キーと値のペアは、ソースアカウントの関数からターゲットアカウントの CodeBuild プロジェクトに環境変数として渡されます。 4. [実行のスタート] を選択します。 5. ステートマシンページの [詳細] タブで、[実行ステータス] が [成功] に設定されているかどうかを確認します。これで、ステートマシンの実行が確認できました。注: ステートマシンが [成功] ステータスになるまで約 30 秒かかることがあります。 6. ステートマシンのステップの出力と入力を確認するには、[実行イベント履歴] セクションでそのステップを展開します。例えば、「Lambda - CodeBuild プロキシ – 開始」ステップを展開します。出力には、オーバーライドされた環境変数、元のペイロード、およ	

タスク	説明	必要なスキル
	び CodeBuild ジョブ ID の詳細が含まれます。	
環境変数を検証します。	1. ターゲットアカウントの AWS マネジメントコンソールにサインインします。 2. AWS CodeBuild コンソールを開き、[ビルド] を展開して [プロジェクトのビルド] を選択します。 3. `sample-codebuild-project` プロジェクトを選択し、[詳細の表示] を選択します。 4. [ビルド履歴] タブでプロジェクトの最新のビルドを選択し、[ログの表示] を選択します。 5. ログ出力で、STDOUT に出力される環境変数が Step Functions サンプルステートマシンの環境変数と一致することを確認します。	AWS DevOps

トラブルシューティング

問題	ソリューション
Step Functions の実行には予想よりも時間がかかります。	Step Function ステートマシンのマップの `MaxConcurrency` プロパティを調整して、並行して実行できる CodeBuild プロジェクトの数を制御します。

問題	ソリューション
CodeBuild ジョブの実行には予想よりも時間がかかります。	1. ジョブステータスのポーリングリクエストを最小限に抑えるために、Step Functions ステートマシンの待機時間の値を調整します。CodeBuild プロジェクトの予想される実行時間を使用します。 2. CodeBuild が使用するのに適切なツールであるかどうかを検討してください。例えば、CodeBuild ジョブの初期化に必要な時間は、AWS Lambda よりも大幅に長くなる可能性があります。高いスループットと迅速な完了時間が求められる場合は、ビジネスロジックを AWS Lambda に移行し、ファンアウトアーキテクチャを使用することを検討してください。

Application Recovery Controller を使用して EMR クラスターのマルチ AZ フェイルオーバーを管理する

Amazon Web Services、Aarti Rajput、Ashish Bhatt、Neeti Mishra、Nidhi Sharma

概要

このパターンは、Amazon EMR ワークロードの効率的なディザスタリカバリ戦略を提供し、ひとつの AWS リージョン内における複数のアベイラビリティーゾーン間で高可用性とデータ整合性を確保するのに役立ちます。この設計では、Amazon Application Recovery Controller と Application Load Balancer を使用して、Apache Spark ベースの EMR クラスターのフェイルオーバーオペレーションとトラフィック分散を管理します。

標準条件下では、プライマリアベイラビリティーゾーンは、完全な読み取り / 書き込み機能を備えたアクティブな EMR クラスターとアプリケーションをホストします。アベイラビリティーゾーンが予期せず失敗した場合、トラフィックは自動的にセカンダリアベイラビリティーゾーンにリダイレクトされ、そこで新しい EMR クラスターが起動されます。両方のアベイラビリティーゾーンは、専用のゲートウェイエンドポイントを介して共有 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットにアクセスし、一貫したデータ管理を実現します。このアプローチにより、ダウンタイムが最小限に抑えられ、アベイラビリティーゾーンの障害発生時に重要なビッグデータワークロードを迅速に復旧できます。このソリューションは、リアルタイム分析が重要な金融や小売などの業界で役立ちます。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブな AWS アカウント
- Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 上の Amazon EMR
- EMR クラスターのプライマリノードから Amazon S3 へのアクセス。
- AWS マルチ AZ インフラストラクチャ

制限事項

- 一部の AWS のサービス は では使用できません AWS リージョン。利用可能なリージョンについて、詳しくは「AWS のサービス by Region」をご確認ください。特定のエンドポイントについては、「Service endpoints and quotas page」から、サービスのリンクを選択してご確認ください。

製品バージョン

- Amazon EMR リリース 6.x 以降

アーキテクチャ

ターゲットテクノロジースタック

- Amazon EMR クラスター
- Amazon Application Recovery Controller
- Application Load Balancer
- Amazon S3 バケット
- Amazon S3 のゲートウェイエンドポイント

ターゲットアーキテクチャ

このアーキテクチャは、複数のアベイラビリティーゾーンを使用し、Application Recovery Controller を通じて自動復旧メカニズムを実装することで、アプリケーションの耐障害性を提供します。

1. Application Load Balancer は、トラフィックをアクティブな Amazon EMR 環境にルーティングします。通常この環境は、プライマリアベイラビリティーゾーンのプライマリ EMR クラスターになります。
2. アクティブな EMR クラスターはアプリケーションリクエストを処理し、専用の Amazon S3 ゲートウェイエンドポイント経由で Amazon S3 に接続して、読み取りおよび書き込みオペレーションを行います。
3. Amazon S3 は中央データリポジトリとして機能し、チェックポイントまたは EMR クラスター間の共有ストレージとして使用される可能性があります。EMR クラスターは、`s3://` プロトコルと EMR ファイルシステム (EMRFS) を介して Amazon S3 に直接書き込む際にデータ整合性を維持します。
4. Application Recovery Controller は、プライマリアベイラビリティーゾーンの状態を継続的にモニタリングし、必要に応じてフェイルオーバーオペレーションを自動的に管理します。
5. Application Recovery Controller がプライマリ EMR クラスターで障害を検出すると、次のアクションを実行します。
   - アベイラビリティーゾーン 2 のセカンダリ EMR クラスターへのフェイルオーバープロセスを開始します。

- ルーティング設定を更新して、トラフィックをセカンダリクラスターに転送します。

ツール

AWS サービス

- Amazon Application Recovery Controller は、 とアベイラビリティーゾーン間のアプリケーションの復旧を管理 AWS リージョン および調整するのに役立ちます。このサービスは、従来のツールやプロセスに必要な手動ステップを削減することで、プロセスを簡素化し、アプリケーション復旧の信頼性を向上させます。
- Application Load Balancer は、開放型システム間相互接続 (OSI) モデルの第 7 層であるアプリケーションレイヤーで機能します。受信アプリケーショントラフィックを複数のアベイラビリティーゾーンの複数のターゲット (EC2 インスタンスなど) に分散します。これにより、アプリケーションの可用性が向上します。
- AWS Command Line Interface (AWS CLI) は、コマンドラインシェルのコマンド AWS のサービスを使用して を操作するのに役立つオープンソースツールです。
- Amazon EMR は、Apache Spark、Apache Hive、Presto などのオープンソースフレームワークのデータ処理、インタラクティブ分析、機械学習を提供するビッグデータプラットフォームです。
- AWS Identity and Access Management (IAM) は、誰を認証し、誰に使用する権限を付与するかを制御することで、 AWS リソースへのアクセスを安全に管理するのに役立ちます。
- Amazon S3 のウェブサービスインターフェイスはシンプルで、いつでも、ウェブのどこからでも容量に関係なくデータを格納および取得できます。このサービスを使用すると、クラウドネイティブストレージを利用するアプリケーションを簡単に構築できます。
- Amazon S3 のゲートウェイエンドポイントは、 AWS ネットワーク経由で Virtual Private Cloud (VPC) から Amazon S3 にアクセスするためにルートテーブルで指定するゲートウェイです。

ベストプラクティス

- 「AWS best practices for security, identity, and compliance」の記載に従って、信頼性のある安全なアーキテクチャを構築します。
- アーキテクチャ調整の際には「AWS Well-Architected フレームワーク」を参照してください。
- Amazon S3 Access Grants を使用して、Spark ベースの EMR クラスターから Amazon S3 へのアクセスを管理します。詳しくはブログ記事「Use Amazon EMR with S3 Access Grants to Scale Spark access to Amazon S3」をご確認ください。
- Amazon S3 で Spark のパフォーマンスを向上させます。

エピック

環境をセットアップします。

タスク	説明	必要なスキル
AWS マネジメントコンソールにサインインします。	AWS マネジメントコンソール に IAM ユーザーとしてサインインします。手順については、AWS ドキュメントを参照してください。	AWS DevOps
AWS CLIを設定します。	をインストールする AWS CLI か、最新バージョンに更新して、 AWS のサービス で を操作できるようにします AWS マネジメントコンソール。手順については、AWS CLI ドキュメントを参照してください。	AWS DevOps

EMR クラスターに Spark アプリケーションをデプロイする

タスク	説明	必要なスキル
S3 バケットを作成する。	1. S3 バケットを作成して、入力データセット、ログ、アプリケーション、および出力データを保存します。手順について、詳しくは Amazon S3 ドキュメントをご確認ください。 2. 入力データ (`dataset`)、ログ (`logs`)、Spark アプリケーション (`spark-app`)、および出力データ	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	(output) の個別のフォルダにバケットを整理します。	

タスク	説明	必要なスキル

EMR クラスターの作成	1. 次の AWS CLI コマンドを使用して、高可用性のために 2 つのアベイラビリティーゾーン (us-east-1a や など) にまたがるインスタンスを持つ EMR クラスター (バージョン 6.12 以降などus-east-1b) を作成します。コマンドは、例としてインスタンスタイプ m4.large を指定します。
	
	`aws emr create-cluster \ --ec2-attributes AvailabilityZone=<AZ-name-1> \ --release-label emr-6.12.0 \ --instance-groups InstanceGroupType=MASTER,InstanceCount=1,InstanceType=m4.large InstanceGroupType=CORE,InstanceCount=2,InstanceType=m4.large`
	
	`aws emr create-cluster \ --ec2-attributes AvailabilityZone=<AZ-name-2> \ --release-label emr-6.12.0 \ --instance-groups InstanceGroupType=MASTER,InstanceCou`
		AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	nt=1,InstanceType=m4.large InstanceGroupType=CORE,InstanceCount=2,InstanceType=m4.large 詳しくは「create-cluster コマンド」と Amazon EMR ドキュメントをご確認ください。 2. 必要に応じて、キーペア、サービスロール、インスタンスプロファイルに必要なアクセス許可を付与します。	

タスク	説明	必要なスキル
EMR クラスターのセキュリティ設定を行います。	1. EMR クラスターのマスターノードに関連付けられているセキュリティグループを特定するには、 AWS CLI describe-cluster コマンドを使用します。 `aws emr describe-cluster --cluster-id j-XXXXXXXX` 2. セキュリティを強化するには、セキュリティグループ設定を変更してプライマリノードへの SSH アクセス (TCP ポート 22) を許可しますが、特定の IP アドレスに制限します。 詳しくは Amazon EMR ドキュメントをご確認ください。	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル

EMR クラスターに接続します。	提供されたキーペアを使用して、SSH を介して EMR クラスターのプライマリノードに接続します。
	
	キーペアファイルがアプリケーションと同じディレクトリに存在することを確認します。
	
	次のコマンドを実行して、キーペアに正しいアクセス許可を設定し、SSH 接続を確立します。
	
	`chmod 400 <key-pair-name>`
	`ssh -i ./<key-pair-name> hadoop@<master-node-public-dns>`
		AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル

Spark アプリケーションをデプロイします。	SSH 接続を確立すると、Hadoop コンソールに表示されます。
	
	1. vim などのテキストエディタを使用して、Spark アプリケーションファイル (`main.py`) を作成・編集します。
	
	`vim main.py`
	
	Spark アプリケーションの作成と変更について、詳しくは Amazon EMR ドキュメントをご確認ください。
	2. S3 バケットの入力データと出力データの場所を指定して、Spark アプリケーションを EMR クラスターに送信します。
	
	`spark-submit main.py –data_source <input-data-folder-in-s3> –output_uri <output-folder-in-s3>`
	
	先ほど設定したフォルダに基づく例を次に示します。
	
	`spark-submit main.py –data_source dataset –output_uri output`
		AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	3. アプリケーションログを確認して、アプリケーションの進行状況をモニタリングします。 `yarn logs -applicationId <application-id>`	
Spark アプリケーションをモニタリングします。	1. 別のターミナルウィンドウを開き、EMR クラスターのリソースマネージャーウェブ UI への SSH トンネルを確立します。 `ssh -i <key-pair-name> -N -L 8157:<resource-manager-public-dns>:8088 hadoop@<resource-manager-public-dns>` 2. アプリケーションをモニタリングするには、ウェブブラウザで `http://localhost:8157` に移動してリソースマネージャーのウェブ UI にアクセスします。	AWS DevOps

トラフィックを別のアベイラビリティーゾーンに移動する

タスク	説明	必要なスキル
Application Load Balancer を作成します。	AWS リージョン内の 2 つのアベイラビリティーゾーンに	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	デプロイされている Amazon EMR プライマリノード間でトラフィックをルーティングするターゲットグループを設定します。 手順について、詳しくは「Create a target group for your Application Load Balancer」(Elastic ロードバランサードキュメント) をご確認ください。	

タスク	説明	必要なスキル
Application Recovery Controller でゾーンシフトを設定します。	このステップでは、Application Recovery Controller のゾーンシフト機能を使用して、トラフィックを別のアベイラビリティーゾーンにシフトします。 1. Application Recovery Controller コンソールを開きます。 2. [始める] から [ゾーンシフト]、[ゾーンシフトを開始する] の順に選択してください。 3. トラフィックを移動させたいアベイラビリティーゾーンを選択します。 4. リソーステーブルから、ゾーンシフトでサポートされているリソース (Application Load Balancer など) を選択します。 5. [ゾーンシフトの有効期限を設定] で、ゾーンシフトの有効期限を選択または入力します。期間は 1 分から 3 日 (72 時間) の間で設定できます。 すべてのゾーンシフトは一時的なものです。有効期限は必ず設定しますが、アクティブなシフトは、後から	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	新しい有効期限 (最大 3 日後) に更新できます。 6. このゾーンシフトに関するコメントを入力します。 7. このチェックボックスをオンにすると、ゾーンシフトを開始した際、トラフィックがアベイラビリティーゾーンからシフトし、アプリケーションの容量が減ることを了承します。 8. [開始] を選択します。 を使用するには AWS CLI、Application Recovery Controller ドキュメントの「ゾーンシフト AWS CLI で を使用する例」を参照してください。	

タスク	説明	必要なスキル

ゾーンシフトの設定と進行状況を確認します。	1. ゾーンシフトに登録されているリソースを確認します。
	
	`aws arc-zonal-shift list-managed-resources --region <AWS-region-name>`
	
	例えば、次の出力は、リソースが両方のアベイラビリティーゾーンで稼働していることを確認します。
	
	`"appliedWeights": { "use1-az1": 1.0, "use1-az2": 1.0 },`
	
	2. ゾーンシフトを視覚化するには、次の AWS CLI コマンドを使用してゾーンシフトを開始します。
	
	`aws arc-zonal-shift start-zonal-shift \ --resource-identifier <application-load-balancer-arn> \ --away-from <source-AZ> \ --expires-in 10m --comment "testing" \ --region <AWS-region-name>`
		AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル

	ここで、<source-AZ> はトラフィックを遠ざけるアベイラビリティーゾーンの識別子であり、<application-load-balancer-arn> は Application Load Balancer の Amazon リソースネーム (ARN) です。
	3. トラフィックが別のアベイラビリティーゾーンに移行したことを確認します。
	`aws arc-zonal-shift get-managed-resource \ --resource-identifier <application-load-balancer-arn> \ --region <AWS-region-name>`
	ゾーンシフトは、次の重みで確認できます。
	`"appliedWeights": { "use1-az1": 0.0, "use1-az2": 1.0 },`	

関連リソース

- AWS CLI コマンド:
  - クラスター作成

  - describe-cluster
  - arc-zonal-shift
- Configuring Amazon EMR cluster instance types and best practices for Spot instances (Amazon EMR ドキュメント)
- IAM でのセキュリティのベストプラクティス (IAM ドキュメント)
- インスタンスプロファイルを使用する (IAM ドキュメント)
- Use zonal shift and zonal autoshift to recovery applications in ARC (Application Recovery Controller ドキュメント)

AWS コードサービスと AWS KMS マルチリージョンキーを使用して、複数のアカウントとリージョンへのマイクロサービスのブルー/グリーンデプロイを管理

Amazon Web Services、Balaji Vedagiri、Vanitha Dontireddy、Ashish Kumar、Faisal Shahdad、Vivek Thangamuthu、および Anand Krishna Varanasi

概要

このパターンは、ブルー/グリーンデプロイ戦略に従い、中央のAWS アカウントから複数のワークロードアカウントとリージョンにグローバルマイクロサービスアプリケーションをデプロイする方法を説明しています。このパターンは以下をサポートします。

- ソフトウェアは中央アカウントで開発されますが、ワークロードとアプリケーションは複数のアカウントと AWS リージョンに分散されます。
- ディザスタリカバリとして、単一の AWS キー管理システム (AWS KMS) マルチリージョンキーが暗号化と復号に使用されます。
- KMS キーはリージョン固有であり、パイプラインアーティファクト用に 3 つの異なるリージョンで管理しまたは作成する必要があります。KMS マルチリージョンキーは、リージョン間で同じキー ID を保持することに役立ちます。
- Git ワークフローの分岐モデルは 2 つのブランチ (開発とメイン) で実装され、コードはプルリクエスト (PR) でマージされます。このスタックからデプロイされる AWS Lambda 関数は、開発ブランチからメインブランチへの PR を作成します。メインブランチにマージするPR は、AWS CodePipeline パイプラインを開始します。これにより、継続的インテグレーションと継続的デリバリー (CI/CD) フローをオーケストレーションし、アカウントにスタックをデプロイします。

このパターンは、AWS CloudFormation スタックによるコードとしての Infrastructure as Code (IaC) 設定のサンプルを提供され、このユースケースを説明します。マイクロサービスのブルー/グリーンデプロイは、AWS CodeDeploy を使用して実装されます。

前提条件と制限

前提条件

- 4 つのアクティブな AWS アカウント:
  - コードパイプラインを管理し、AWS CodeCommit リポジトリを維持するためのツールアカウント。

  - マイクロサービスワークロードをデプロイするための 3 つのワークロード (テスト) アカウント。
- このパターンでは次のリージョンを使用します。他のリージョンを使用する場合は、AWS CodeDeploy と AWS KMS マルチリージョンスタックに適切な変更を加える必要があります。
  - ツール (AWS CodeCommit) アカウント： `ap-south-1`
  - ワークロード (テスト) アカウント 1： `ap-south-1`
  - ワークロード (テスト) アカウント 2： `eu-central-1`
  - ワークロード (テスト) アカウント 3： `us-east-1`
- 各ワークロードアカウントのデプロイ用の 3 つの Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケット。(これらはこのパターンで、`S3BUCKETNAMETESTACCOUNT1`、`S3BUCKETNAMETESTACCOUNT2`、`S3BUCKETNAMETESTACCOUNT3` と呼ばれています。)

  例えば、これらのバケットは、特定のアカウントとリージョンに次のように固有のバケット名で作成できます (xxxx をランダムなナンバーに置き換える)。

```
##In Test Account 1
aws s3 mb s3://ecs-codepipeline-xxxx-ap-south-1 --region ap-south-1
##In Test Account 2
aws s3 mb s3://ecs-codepipeline-xxxx-eu-central-1 --region eu-central-1
##In Test Account 3
aws s3 mb s3://ecs-codepipeline-xxxx-us-east-1 --region us-east-1

#Example
##In Test Account 1
aws s3 mb s3://ecs-codepipeline-18903-ap-south-1 --region ap-south-1
##In Test Account 2
aws s3 mb s3://ecs-codepipeline-18903-eu-central-1 --region eu-central-1
##In Test Account 3
aws s3 mb s3://ecs-codepipeline-18903-us-east-1 --region us-east-1
```

制限事項

このパターンは、AWS CodeBuild とその他の設定ファイルでサンプルマイクロサービスをデプロイします。別のワークロードタイプ (サーバーレスなど) を使用している場合は、関連する設定をすべて更新する必要があります。

アーキテクチャ

ターゲットテクノロジースタック

- AWS CloudFormation
- AWS CodeCommit
- AWS CodeBuild
- AWS CodeDeploy
- AWS CodePipeline

ターゲットアーキテクチャ

自動化とスケール

設定は、AWS CloudFormation スタックテンプレート (IaC) を使用して自動化されます。複数の環境やアカウントに合わせて簡単にスケールすることができます。

ツール

AWS サービス

- AWS CloudFormation を使用すると、AWS リソースをセットアップし、迅速かつ一貫したプロビジョニングを行い、AWS アカウントとリージョン全体でライフサイクル全体にわたってリソースを管理できます。
- AWS CodeBuild は完全マネージド型の構築サービスです。ソースコードのコンパイル、ユニットテストの実行、すぐにデプロイできるアーティファクトの生成を行います。
- AWS CodeCommit は、独自のソースコントロールシステムを管理しなくても、Git リポジトリを非公開で保存および管理できるバージョン管理サービスです。
- AWS CodeDeploy は、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) またはオンプレミスインスタンス、AWS Lambda 関数、または Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) サービスへのデプロイを自動化します。
- AWS CodePipeline は、ソフトウェアリリースのさまざまな段階を迅速にモデル化および設定し、ソフトウェアの変更を継続的にリリースするために必要なステップを自動化するのに役立ちます。
- 「Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR)」は、セキュリティ、スケーラビリティ、信頼性を備えたマネージドコンテナイメージレジストリサービスです。

- 「Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)」 は、クラスターでのコンテナの実行、停止、管理を支援する、高速でスケーラブルなコンテナ管理サービスです。
- AWS Key Management Service (AWS KMS) は、データの保護に効果的な暗号キーを作成および管理する上で役立ちます。
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、あらゆる量のデータを保存、保護、取得できるクラウドベースのオブジェクトストレージサービスです。

その他のツール

- 「Git」は、AWS CodeCommit リポジトリと連携するオープンソースの分散型バージョン管理システムです。
- 「Docker」は、オペレーティングシステムレベルの仮想化を使用してソフトウェアをコンテナで配信するPlatform as a Service (PaaS) 製品のセットです。このパターンでは、Docker でコンテナイメージをローカルでビルドしてテストします。
- 「cfn-lint」と「cfn-nag」は、CloudFormation スタックにエラーやセキュリティ上の問題がないかを確認することに役立つオープンソースツールです。

コードリポジトリ

このパターンのコードは、GitHub 内の「複数のリージョンとアカウントのグローバルブルー/グリーンデプロイ」リポジトリで利用できます。

エピック

環境変数のセットアップ

タスク	説明	必要なスキル
CloudFormation スタックデプロイ用の環境変数を出力します。	このパターンの後半で CloudFormation スタックへの入力として使用する環境変数を定義します。 1. 前述の「前提条件」セクションで説明したように、3 つのアカウントとリ	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル

	ージョンで作成したバケット名を更新します。
	
	`export S3BUCKETNAMETESTACCOUNT1=<S3BUCKETACCOUNT1>`
	`export S3BUCKETNAMETESTACCOUNT2=<S3BUCKETACCOUNT2>`
	`export S3BUCKETNAMETESTACCOUNT3=<S3BUCKETACCOUNT3>`
	
	2. バケット名はグローバルに一意である必要があるため、ランダムな文字列を定義してアーティファクトバケットを作成します。
	
	`export BUCKETSTARTNAME=ecs-codepipeline-artifacts-19992`
	
	3. アカウント ID とリージョンを定義して出力します。
	
	`export TOOLSACCOUNT=<TOOLSACCOUNT>`
	`export CODECOMMITACCOUNT=<CODECOMMITACCOUNT>`
	`export CODECOMMITREGION=ap-south-1`
	`export CODECOMMITREPONAME=Poc`
	`export TESTACCOUNT1=<TESTACCOUNT1>`
	`export TESTACCOUNT2=<TESTACCOUNT2>`	

タスク	説明	必要なスキル
	`export TESTACCOU NT3=<TESTACCOUNT3> export TESTACCOU NT1REGION=ap-south -1 export TESTACCOU NT2REGION=eu-centr al-1 export TESTACCOU NT3REGION=us-east-1 export TOOLSACCO UNTREGION=ap-south -1 export ECRREPOSI TORYNAME=web`	

インフラストラクチャ用にCloudFormation スタックをパッケージしてデプロイ

タスク	説明	必要なスキル
リポジトリのクローン作成	「サンプルリポジトリ」を作業場所の新しいリポジトリにクローンを作成します。 `##In work location git clone https://g ithub.com/aws-samp les/ecs-blue-green -global-deployment- with-multiregion-cmk- codepipeline.git`	AWS DevOps
Cloudformation リソースをパッケージします。	このステップでは、CloudFormation テンプレートが参照するローカルアーティファクトをパッケージして、Amazon Virtual Private	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル

	Cloud (Amazon VPC) や Application Load Balancer などのサービスに必要なインフラストラクチャリソースを作成します。
	
	このテンプレートはコードリポジトリの `Infra` フォルダで利用できます。
	
	`##In TestAccount1##`
	`aws cloudformation package \`
	`--template-file mainInfraStack.yaml \`
	`--s3-bucket $S3BUCKETNAMETESTACCOUNT1 \`
	`--s3-prefix infraStack \`
	`--region $TESTACCOUNT1REGION \`
	`--output-template-file infrastructure_${TESTACCOUNT1}.template`
	
	`##In TestAccount2##`
	`aws cloudformation package \`
	`--template-file mainInfraStack.yaml \`
	`--s3-bucket $S3BUCKETNAMETESTACCOUNT2 \`
	`--s3-prefix infraStack \`
	`--region $TESTACCOUNT2REGION \`	

タスク	説明	必要なスキル
	--output-template-file infrastructure_${TESTACCOUNT2}.template ##In TestAccount3## aws cloudformation package \ --template-file mainInfraStack.yaml \ --s3-bucket $S3BUCKETNAMETESTACCOUNT3 \ --s3-prefix infraStack \ --region $TESTACCOUNT3REGION \ --output-template-file infrastructure_${TESTACCOUNT3}.template	

タスク	説明	必要なスキル

パッケージテンプレートを検証します。	パッケージテンプレートを検証します。
	
	`aws cloudformation validate-template \ --template-body file://infrastructure_${TESTACCOUNT1}.template`
	
	`aws cloudformation validate-template \ --template-body file://infrastructure_${TESTACCOUNT2}.template`
	
	`aws cloudformation validate-template \ --template-body file://infrastructure_${TESTACCOUNT3}.template`
		AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル

パッケージファイルをワークロードアカウントにデプロイ	1. 設定に基づき、infraParameters.json スクリプトのプレースホルダー値とアカウント名を更新します。
	2. パッケージテンプレートを 3 つのワークロードアカウントにデプロイします。
	
	`##In TestAccount1##`
	`aws cloudformation deploy \`
	`--template-file infrastructure_${TESTACCOUNT1}.template \`
	`--stack-name mainInfrastack \`
	`--parameter-overrides file://infraParameters.json \`
	`--region $TESTACCOUNT1REGION \`
	`--capabilities CAPABILITY_IAM CAPABILITY_NAMED_IAM`
	
	`##In TestAccount2##`
	`aws cloudformation deploy \`
	`--template-file infrastructure_${TESTACCOUNT2}.template \`
	`--stack-name mainInfrastack \`
		AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	--parameter-overrides file://infraParameters.json \ --region $TESTACCOUNT2REGION \ --capabilities CAPABILITY_IAM CAPABILITY_NAMED_IAM ##In TestAccount3## aws cloudformation deploy \ --template-file infrastructure_${TESTACCOUNT3}.template \ --stack-name mainInfrastack \ --parameter-overrides file://infraParameters.json \ --region $TESTACCOUNT3REGION \ --capabilities CAPABILITY_IAM CAPABILITY_NAMED_IAM	

サンプルイメージをプッシュして Amazon ECS をスケールします。

タスク	説明	必要なスキル
Amazon ECR リポジトリにサンプルイメージをプッシュします	(パラメータで設定されているように) web という Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) リポジトリに、サンプル (NGINX) イメー	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル

	ジをプッシュします。このイメージは必要に応じてカスタマイズできます。
	
	ログインして、Amazon ECR にイメージをプッシュするための認証情報を設定するには、「Amazon ECR のドキュメント」の指示に従ってください。
	
	コマンドは以下のとおりです。
	
	`docker pull nginx`
	`docker images`
	`docker tag <imageid> aws_account_id.dkr.ecr.region.amazonaws.com/<web>:latest`
	`docker push <aws_account_id>.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com/<web>:tag`	

タスク	説明	必要なスキル
Amazon ECS をスケールしてアクセスを検証します。	1. Amazon ECS をスケールして 2 つのレプリカを作成します。 `aws ecs update-service --cluster QA-Cluster --service Poc-Service --desired-count 2` `Poc-Service` はサンプルアプリケーションを指します。 2. ブラウザから完全修飾ドメイン名 (FQDN) または DNS を使用するか、curl コマンドを使用して、Application Load Balancer からサービスにアクセスできることを確認します。	AWS DevOps

コードサービスとリソースを設定

タスク	説明	必要なスキル
ツール アカウントに CodeCommit リポジトリを作成します。	GitHub リポジトリの `code` フォルダにある `codecommit.yaml` テンプレートを使用して、ツールアカウントに CodeCommit リポジトリを作成します。このリポジトリは、コードを開発する予定の 1 つのリージョンにのみ作成する必要があります。	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	`aws cloudformation deploy --stack-name codecommitrepoStack --parameter-overrides CodeCommitReponame=$CODECOMMITREPONAME \ ToolsAccount=$TOOLSACCOUNT --template-file codecommit.yaml --region $TOOLSACCOUNTREGION \ --capabilities CAPABILITY_NAMED_IAM`	

タスク	説明	必要なスキル
CodePipeline によって生成されたアーティファクトを管理するための S3 バケットを作成します。	GitHub リポジトリの code フォルダにある pre-reqs-bucket.yaml テンプレートを使用して、CodePipeline によって生成されたアーティファクトを管理するための S3 バケットを作成します。スタックは 3 つのワークロード (テスト) とツールのアカウントとリージョンにすべてデプロイする必要があります。 `aws cloudformation deploy --stack-name pre-reqs-artifacts-bucket --parameter-overrides BucketStartName=$BUCKETSTARTNAME \ TestAccount1=$TESTACCOUNT1 TestAccount2=$TESTACCOUNT2 \ TestAccount3=$TESTACCOUNT3 CodeCommitAccount=$CODECOMMITACCOUNT ToolsAccount=$TOOLSACCOUNT \ --template-file pre-reqs_bucket.yaml --region $TESTACCOUNT1REGION --capabilities CAPABILITY_NAMED_IAM`  `aws cloudformation deploy --stack-name pre-reqs-artifacts-bucket --parameter-overrides BucketSta`	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	rtName=$BUCKETSTAR TNAME \ TestAccount1=$TE STACCOUNT1 TestAccou nt2=$TESTACCOUNT2 \ TestAccount3=$TE STACCOUNT3 CodeCommi tAccount=$CODECOMM ITACCOUNT ToolsAcco unt=$TOOLSACCOUNT \ --template-file pre- reqs_bucket.yaml --region $TESTACCO UNT2REGION --capabil ities CAPABILIT Y_NAMED_IAM aws cloudformation deploy --stack-name pre-reqs-artifacts -bucket --parameter- overrides BucketSta rtName=$BUCKETSTAR TNAME \ TestAccount1=$TE STACCOUNT1 TestAccou nt2=$TESTACCOUNT2 \ TestAccount3=$TE STACCOUNT3 CodeCommi tAccount=$CODECOMM ITACCOUNT ToolsAcco unt=$TOOLSACCOUNT \ --template-file pre- reqs_bucket.yaml --region $TESTACCO UNT3REGION --capabil ities CAPABILIT Y_NAMED_IAM aws cloudformation deploy --stack-name pre-reqs-artifacts	

タスク	説明	必要なスキル
	-bucket --parameter-overrides BucketStartName=$BUCKETSTARTNAME \ TestAccount1=$TESTACCOUNT1 TestAccount2=$TESTACCOUNT2 \ TestAccount3=$TESTACCOUNT3 CodeCommitAccount=$CODECOMMITACCOUNT ToolsAccount=$TOOLSACCOUNT \ --template-file pre-reqs_bucket.yaml --region $TOOLSACCOUNTREGION --capabilities CAPABILITY_NAMED_IAM	

タスク	説明	必要なスキル
マルチリージョン KMS キーを設定します。	1. CodePipeline が使用するプライマリキーとレプリカキーを持つマルチリージョン KMS キーを作成します。この例では、`ToolsAccount1region - ap-south-1` がプライマリリージョンになります。 `aws cloudformation deploy --stack-name ecs-codepipeline-pre-reqs-KMS \ --template-file pre-reqs_KMS.yaml --parameter-overrides \ TestAccount1=$TESTACCOUNT1 TestAccount2=$TESTACCOUNT2 \ TestAccount3=$TESTACCOUNT3 CodeCommitAccount=$CODECOMMITACCOUNT ToolsAccount=$TOOLSACCOUNT --region $TOOLSACCOUNTREGION` 2. CMKARN 変数を設定して CodeBuild プロジェクトに渡します。この値は ecs-codepipeline-pre-reqs-KMS テンプレートスタックの出力で利用できます (キー ID はすべてのリージョンで同じで、`mrk-` で始まります)。または、ツールアカウントから CMKARN 値を取	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル

	得することもできます。すべてのアカウントセッションでそれらを出力します。
	
	`export CMKARN1=arn:aws:kms:ap-south-1:<TOOLSACCOUNTID>:key/mrk-xxx`
	`export CMKARN2=arn:aws:kms:eu-central-1:<TOOLSACCOUNTID>:key/mrk-xxx`
	`export CMKARN3=arn:aws:kms:us-east-1:<TOOLSACCOUNTID>:key/mrk-xxx`
	`export CMARNTOOLS=arn:aws:kms:ap-south-1:<TOOLSACCOUNTID>:key/mrk-xxx`	

タスク	説明	必要なスキル

ツールアカウントで CodeBuild プロジェクトを設定します。	1. GitHub リポジトリの code フォルダにある codebuild_IAM.yaml テンプレートを使用して、ツールアカウントの単一リージョンに AWS CodeBuild 用の AWS アイデンティティとアクセス管理 (IAM) を設定します。
	`#In ToolsAccount`
	`aws cloudformation deploy --stack-name ecs-codebuild-iam \`
	`--template-file codebuild_IAM.yaml --region $TOOLSACCOUNTREGION \`
	`--capabilities CAPABILITY_NAMED_IAM`
	2. codebuild.yaml テンプレートを使用して、ビルドプロジェクト用に CodeBuild を設定します。このテンプレートを 3 つのリージョンに次のようにすべてデプロイします。
	`aws cloudformation deploy --stack-name ecscodebuildstack --parameter-overrides ToolsAccount=$TOOLSACCOUNT \`
	`CodeCommitRepoName=$CODECOMMITREPONAME`
		AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	``` ECRRepositoryName= $ECRREPOSITORYNAME APPACCOUNTID=$TEST ACCOUNT1 \ TestAccount3=$TE STACCOUNT3 CodeCommi tRegion=$CODECOMMI TREGION CMKARN=$C MKARN1 \ --template-file codebuild.yaml --region $TESTACCO UNT1REGION --capabil ities CAPABILIT Y_NAMED_IAM aws cloudformation deploy --stack-name ecscodebuildstack -- parameter-overrides ToolsAccount=$TOOL SACCOUNT \ CodeCommitRepoName= $CODECOMMITREPONAME ECRRepositoryName= $ECRREPOSITORYNAME APPACCOUNTID=$TEST ACCOUNT2 \ TestAccount3=$TE STACCOUNT3 CodeCommi tRegion=$CODECOMMI TREGION CMKARN=$C MKARN2 \ --template-file codebuild.yaml --region $TESTACCO UNT2REGION --capabil ities CAPABILIT Y_NAMED_IAM aws cloudformation deploy --stack-name ```	

タスク	説明	必要なスキル
	ecscodebuildstack --parameter-overrides ToolsAccount=$TOOLSACCOUNT \ CodeCommitRepoName=$CODECOMMITREPONAME ECRRepositoryName=$ECRREPOSITORYNAME APPACCOUNTID=$TESTACCOUNT3 \ CodeCommitRegion=$CODECOMMITREGION CMKARN=$CMKARN3 \ --template-file codebuild.yaml --region $TESTACCOUNT3REGION --capabilities CAPABILITY_NAMED_IAM	

タスク	説明	必要なスキル

ワークロードアカウントに CodeDeploy を設定します。	GitHub リポジトリの `code` フォルダにある `codedeploy.yaml` テンプレートを使用して、3 つのワークロードアカウントにすべて CodeDeploy を設定します。`mainInfraStack` の出力には、Amazon ECS クラスターの Amazon リソースネーム (ARN) と Application Load Balancer リスナーが含まれます。
	
	Note
	インフラストラクチャスタックの値は既に出力されているため、CodeDeploy スタックテンプレートにより入力されます。
	
	`##WorkloadAccount1##`
	`aws cloudformation deploy --stack-name ecscodedeploystack \`
	`--parameter-overrides ToolsAccount=$TOOLSACCOUNT mainInfrastackname=mainInfrastack \`
	`--template-file codedeploy.yaml --region $TESTACCOUNT1REGION --capabilities CAPABILITY_NAMED_IAM`
		AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	``` ##WorkloadAccount2## aws cloudformation deploy --stack-name ecscodedeploystack \ --parameter-overrides ToolsAccount=$TOOL SACCOUNT mainInfra stackname=mainInfr astack \ --template-file codedeploy.yaml --region $TESTACCO UNT2REGION --capabil ities CAPABILIT Y_NAMED_IAM ##WorkloadAccount3## aws cloudformation deploy --stack-name ecscodedeploystack \ --parameter-overrides ToolsAccount=$TOOL SACCOUNT mainInfra stackname=mainInfr astack \ --template-file codedeploy.yaml --region $TESTACCO UNT3REGION --capabil ities CAPABILIT Y_NAMED_IAM ```	

ツールアカウントで CodeBuild プロジェクトを設定

タスク	説明	必要なスキル
ツールアカウントにコードパイプラインを作成します。	ツールアカウントで、以下のコマンドを実行します。	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	`aws cloudformation deploy --stack-name ecscodepipelinestack --parameter-overrides \ TestAccount1=$TESTACCOUNT1 TestAccount1Region=$TESTACCOUNT1REGION \ TestAccount2=$TESTACCOUNT2 TestAccount2Region=$TESTACCOUNT2REGION \ TestAccount3=$TESTACCOUNT3 TestAccount3Region=$TESTACCOUNT3REGION \ CMKARNTools=$CMKTROOLSARN CMKARN1=$CMKARN1 CMKARN2=$CMKARN2 CMKARN3=$CMKARN3 \ CodeCommitRepoName=$CODECOMMITREPONAME BucketStartName=$BUCKETSTARTNAME \ --template-file codepipeline.yaml --capabilities CAPABILITY_NAMED_IAM`	

タスク	説明	必要なスキル
AWS KMS キーポリシーと S3 バケットポリシーの CodePipeline と CodeBuild ロールへのアクセスを提供します。	1. AWS KMS キーポリシーの CodePipeline と CodeBuild ロールへのアクセスを提供します。 `aws cloudformation deploy --stack-name ecs-codepipeline-pre-reqs-KMS \ --template-file pre-reqs_KMS.yaml --parameter-overrides \ CodeBuildCondition=true TestAccount1=$TESTACCOUNT1 TestAccount2=$TESTACCOUNT2 \ TestAccount3=$TESTACCOUNT3 CodeCommitAccount=$CODECOMMITACCOUNT ToolsAccount=$TOOLSACCOUNT --region $TOOLSACCOUNTREGION` 2. CodePipeline と CodeDeploy ロールへのアクセスを許可するように S3 バケットポリシーを更新します。 `aws cloudformation deploy --stack-name pre-reqs-artifacts-bucket --parameter-overrides BucketStartName=$BUCKETSTARTNAME \ PutS3BucketPolicy=true TestAccou`	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	nt1=$TESTACCOUNT1 TestAccount2=$TEST ACCOUNT2 \ TestAccount3=$TE STACCOUNT3 CodeCommi tAccount=$CODECOMM ITACCOUNT ToolsAcco unt=$TOOLSACCOUNT \ --template-file pre- reqs_bucket.yaml --region $TESTACCO UNT1REGION --capabil ities CAPABILIT Y_NAMED_IAM aws cloudformation deploy --stack-name pre-reqs-artifacts -bucket --parameter- overrides BucketSta rtName=$BUCKETSTAR TNAME \ PutS3BucketPolic y=true TestAccou nt1=$TESTACCOUNT1 TestAccount2=$TEST ACCOUNT2 \ TestAccount3=$TE STACCOUNT3 CodeCommi tAccount=$CODECOMM ITACCOUNT ToolsAcco unt=$TOOLSACCOUNT \ --template-file pre- reqs_bucket.yaml --region $TESTACCO UNT2REGION --capabil ities CAPABILIT Y_NAMED_IAM aws cloudformation deploy --stack-name pre-reqs-artifacts	

タスク	説明	必要なスキル
	-bucket --parameter-overrides BucketStartName=$BUCKETSTARTNAME \ PutS3BucketPolicy=true TestAccount1=$TESTACCOUNT1 TestAccount2=$TESTACCOUNT2 \ TestAccount3=$TESTACCOUNT3 CodeCommitAccount=$CODECOMMITACCOUNT ToolsAccount=$TOOLSACCOUNT \ --template-file pre-reqs_bucket.yaml --region $TESTACCOUNT3REGION --capabilities CAPABILITY_NAMED_IAM aws cloudformation deploy --stack-name pre-reqs-artifacts-bucket --parameter-overrides BucketStartName=$BUCKETSTARTNAME \ PutS3BucketPolicy=true TestAccount1=$TESTACCOUNT1 TestAccount2=$TESTACCOUNT2 \ TestAccount3=$TESTACCOUNT3 CodeCommitAccount=$CODECOMMITACCOUNT ToolsAccount=$TOOLSACCOUNT \ --template-file pre-reqs_bucket.yaml --region $TOOLSACCOUNTREGION --capabil	

タスク	説明	必要なスキル
	`ities CAPABILIT Y_NAMED_IAM`	

パイプラインを呼び出してテスト

タスク	説明	必要なスキル
変更を CodeCommit リポジトリにプッシュします。	1. 「AWS CodeCommit のドキュメント」の説明に従い、`codecommi trepoStack` で git clone コマンドを使用して作成された CodeCommit リポジトリの子ローンを作成します。 2. 入力アーティファクトを必要な詳細で更新します。 • JSON ファイル：このファイルの3 か所にあるファイルの `AccountID` を更新します。アカウント ID を含む 3 つのファイル名を変更します。 • YAML ファイル：タスク定義 ARN とバージョンを更新します。アカウント ID を含む 3 つのファイル名を変更します。 3. `index.html` ファイルを変更して、ホームページにいくつかの変更を加えます。	

タスク	説明	必要なスキル

	4. 以下のファイルをリポジトリにコピーしてコミットします。
	
	`index.html`
	`Dockerfile`
	`buildspec.yaml`
	`appspec_<accountid>.yaml (3 files - one per account )`
	`taskdef<accountid>.json (3 files - one per account)`
	
	5. パイプラインを起動または再起動し、結果を確認します。
	6. FQDN または DNS を使用してApplication Load Balancer からサービスにアクセスし、更新がデプロイされていることを確認します。	

クリーンアップ

タスク	説明	必要なスキル
デプロイされたすべてのリソースをクリーンアップします。	1. Amazon ECS をゼロインスタンスにスケールダウンします。 `aws ecs update-service --cluster QA-Cluster --service`	

タスク	説明	必要なスキル
	Poc-Service -- desired-count 0 2. 各アカウントとリージョンのCloudFormation スタックを削除します。 ##In Tools Account## aws cloudformation delete-stack -- stack-name ecscodepi pelinestack --region $TOOLSACCOUNTREGION aws cloudformation delete-stack -- stack-name ecscodebu ildstack --region $TESTACCOUNT1REGION aws cloudformation delete-stack -- stack-name ecscodebu ildstack --region $TESTACCOUNT2REGION aws cloudformation delete-stack -- stack-name ecscodebu ildstack --region $TESTACCOUNT3REGION aws cloudformation delete-stack -- stack-name ecs-codep ipeline-pre-reqs-K MS --region $TOOLSACC OUNTREGION aws cloudformation delete-stack -- stack-name codecommi trepoStack --region $TOOLSACCOUNTREGION aws cloudformation delete-stack --	

タスク	説明	必要なスキル
	stack-name pre-reqs-artifacts-bucket --region $TESTACCOUNT1REGION aws cloudformation delete-stack --stack-name pre-reqs-artifacts-bucket --region $TESTACCOUNT2REGION aws cloudformation delete-stack --stack-name pre-reqs-artifacts-bucket --region $TESTACCOUNT3REGION aws cloudformation delete-stack --stack-name pre-reqs-artifacts-bucket --region $TOOLSACCOUNTREGION aws cloudformation delete-stack --stack-name ecs-codebuild-iam --region $TOOLSACCOUNTREGION ##NOTE: Artifact buckets will not get deleted if there are artifacts so it has to be emptied manually before deleting.##	
	##In Workload / Test Accounts## ##Account:1## aws cloudformation delete-stack --	

タスク	説明	必要なスキル
	stack-name ecscodedeployストック --region $TESTACCOUNT1REGION aws cloudformation delete-stack --stack-name mainInfrastack --region $TESTACCOUNT1REGION ##Account:2## aws cloudformation delete-stack --stack-name ecscodedeployストック --region $TESTACCOUNT2REGION aws cloudformation delete-stack --stack-name mainInfrastack --region $TESTACCOUNT2REGION ##Account:3## aws cloudformation delete-stack --stack-name ecscodedeployストック --region $TESTACCOUNT3REGION aws cloudformation delete-stack --stack-name mainInfrastack --region $TESTACCOUNT3REGION ##NOTE: Amazon ECR (web) will not get deleted if the registry still includes images. It can be manually cleaned up if not required.	

トラブルシューティング

問題	ソリューション
リポジトリにコミットした変更はデプロイされません。	• CodeBuild ログに Docker ビルド操作のエラーがないか確認します。CodeBuild の詳細については、「のドキュメント」を参照してください。 • CodeDeploy のデプロイをチェックして、Amazon ECS のデプロイに問題がないか確認します。

関連リソース

- 「Docker イメージをプッシュする」(Amazon ECR のドキュメント)
- 「AWS CodeCommit リポジトリに接続する」(AWS CodeCommit のドキュメント)
- 「AWS CodeBuild のトラブルシューティング」(AWS CodeBuild のドキュメント)

AWS CloudFormation と AWS Config を使用して Amazon ECR リポジトリのワイルドカード権限をモニタリングする

Amazon Web Services、Vikrant Telkar、Wassim Benhallam、Sajid Momin

概要

Amazon Web Services (AWS) クラウド上のAmazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) は AWS Identity and Access Management (IAM) を使用したリソースベースのアクセス権限によるプライベートリポジトリをサポートするマネージドコンテナイメージレジストリサービスです。

IAM はリソース属性とアクション属性の両方で「*」ワイルドカードをサポートしているため、一致する複数の項目を簡単に自動的に選択できます。テスト環境では、「リポジトリポリシーステートメント」のプリンシパル要素にある `ecr:*` 「ワイルドカードアクセス権限」を使用して、認証されたすべての AWS ユーザーに Amazon ECR リポジトリへのアクセスを許可できます。`ecr:*` ワイルドカードアクセス権限は、本稼働データにアクセスできない開発アカウントで開発やテストを行う場合に役立ちます。

ただし、`ecr:*` ワイルドカード権限は重大なセキュリティ上の脆弱性を引き起こす可能性があるため、本番環境では使用しないようにする必要があります。このパターンのアプローチは、`ecr:*` リポジトリポリシーステートメントにワイルドカード権限が含まれている Amazon ECR リポジトリを特定することに役立ちます。 このパターンには、AWS Config でカスタムルールを作成するためのステップと AWS CloudFormation テンプレートが含まれています。次に、AWS Lambda 関数が Amazon ECR リポジトリのポリシーステートメントを監視して、`ecr:*` ワイルドカードアクセス権限を確認します。準拠していないリポジトリポリシーステートメントが見つかると、Lambda は Amazon EventBridge にイベントを送信するよう AWS Config に通知し、EventBridge は Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) トピックを開始します。SNS トピックは、非準拠のリポジトリポリシーステートメントについてメールで通知します。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブなAWS アカウント
- AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI) がインストール済みおよび設定済み。詳細については、AWS CLI ドキュメントの「AWS CLI バージョン 2 のインストール、更新、およびアンインストール」を参照してください。
- ポリシーステートメントが添付された既存の Amazon ECR リポジトリがテスト環境にインストールし、設定されています。詳細については、「Amazon ECR のドキュメント」の「プライベート

リポジトリを作成する」と「リポジトリポリシーステートメントを設定する」を参照してください。

- お好みの AWS リージョンで設定された AWS Config。詳細については、「AWS Config のドキュメント」の「AWS Config の開始方法」を参照してください。
- `aws-config-cloudformation.template` ファイル (添付) は、ローカルマシンにダウンロードされます。

制限事項

- このパターンのソリューションはリージョナルで、リソースは、同じリージョンに作成されます。

アーキテクチャ

次の図は、AWS Config が Amazon ECR リポジトリポリシーステートメントを評価する方法を示しています。

この図表は、次のワークフローを示しています:

1. AWS Config はカスタムルールを開始します。
2. カスタムルールは Lambda 関数を呼び出して Amazon ECR リポジトリポリシーステートメントのコンプライアンスを評価します。次に、Lambda 関数は非準拠のリポジトリポリシーステートメントを識別します。
3. Lambda 関数はコンプライアンス違反ステータスを AWS Config に送信します。
4. AWS Config は EventBridge にイベントを送信します。
5. EventBridge はコンプライアンス違反通知を SNS トピックに公開します。
6. Amazon SNS は、ユーザーや承認されたユーザーにメールアラートを送信します。

自動化とスケール

このパターンのソリューションでは、Amazon ECR リポジトリのポリシーステートメントをいくつでもモニタリングできますが、評価するリソースはすべて同じリージョンで作成されている必要があります。

ツール

- 「AWS CloudFormation」 を使用することで、AWS リソースをセットアップし、迅速かつ一貫したプロビジョニングを行い、AWS アカウントとリージョン全体でライフサイクルの最初から最後までリソースを管理できます。リソースを個別に管理する代わりに、テンプレートを使用してリソースとその依存関係を記述し、それらをスタックとしてまとめて起動して設定できます。複数の AWS アカウントと AWS リージョンにまたがるスタックを管理およびプロビジョニングすることが可能です。
- 「AWS Config」— AWS Config は、AWS アカウント内の AWS リソースの設定の詳細なビューを提供します。これには、リソース間の関係と設定の履歴が含まれるため、時間の経過と共に設定と関係がどのように変わるかを確認できます。
- Amazon ECR – Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) は、セキュリティ、スケーラビリティ、信頼性を備えたマネージドコンテナイメージレジストリサービスです。Amazon ECR は、 IAM を使用するリソースベースの許可を持つプライベートリポジトリをサポートします。

- 「Amazon EventBridge」— Amazon EventBridgeは、アプリケーションをさまざまなソースからのデータに接続するために使用できるサーバーレスのイベントバスサービスです。EventBridge は、アプリケーション、software as a service (SaaS) アプリケーション、および AWS サービスからのリアルタイムデータのストリームを、AWS Lambda 関数、API デスティネーションを使用した HTTP 呼び出しエンドポイント、または他のアカウントのイベントバスなどのターゲットに配信します。
- 「AWS Lambda」 – AWS Lambda はサーバーのプロビジョニングや管理を行わずにコードの実行を支援できるコンピューティングサービスです。Lambda は必要に応じてコードを実行し、1 日あたり数個のリクエストから 1 秒あたり数千のリクエストまで自動的にスケールします。課金は実際に消費したコンピューティング時間に対してのみ発生します。コードが実行されていない場合、料金は発生しません。
- Amazon SNS — Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) は、ウェブサーバーや E メールアドレスなど、パブリッシャーとクライアント間のメッセージ配信や送信を調整および管理します。サブスクライバーは、サブスクライブしているトピックに対して発行されたすべてのメッセージを受信します。また、同じトピックのサブスクライバーはすべて同じメッセージを受信します。

Code

このパターンのコードは `aws-config-cloudformation.template` ファイル (添付) にあります。

エピック

AWS CloudFormation スタックを作成する

タスク	説明	必要なスキル
AWS CloudFormation スタックを作成する	AWS CLI で次のコマンドを実行して AWS CloudFormation スタックを作成します。 `$ aws cloudformation create-stack --stack-name=AWSConfigECR \ --template-body file://aws-config-cloudformation.template \ --parameters ParameterKey=<email>,ParameterValue=<myemail@example.com> \ --capabilities CAPABILITY_NAMED_IAM`	AWS DevOps

AWS Config カスタムルールをテスト

タスク	説明	必要なスキル
AWS Config カスタムルールをテストします。	1. AWS マネジメントコンソールにサインインし、AWS Config コンソールを開いて、[リソース] を選択します。 2. [リソースインベントリ] ページでは、リソースカテゴリ、リソースタイプ、およびコンプライアンスステ	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	ータスでフィルタリングできます。 3. `ecr:*` を含む Amazon ECR リポジトリが `NON-COMPLIANT` であり、`ecr:*` を含まない Amazon ECR リポジトリが `COMPLIANT` です。 4. Amazon ECR リポジトリに非準拠のポリシーステートメントが含まれている場合、SNS トピックに登録されているメールアドレスに通知が届きます。	

アタッチメント

このドキュメントに関連する追加コンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してください。「attachment.zip」

AWS CDK および GitHub Actions ワークフローを使用してマルチアカウントサーバーレスデプロイを最適化する

Amazon Web Services、Sarat Chandra Pothula、VAMSI KRISHNA SUNKAVALLI

概要

サーバーレスインフラストラクチャを複数の AWS アカウント および環境にデプロイしている組織では、コードの重複、手動プロセス、一貫性のないプラクティスなどの課題に直面することがよくあります。このパターンのソリューションは、Go および GitHub Actions の再利用可能なワークフロー AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) で を使用して、マルチアカウントのサーバーレスインフラストラクチャ管理を合理化する方法を示しています。クラウドリソースをコードとして定義する手法、標準化された継続的インテグレーション/継続的デプロイ (CI/CD) プロセスの実装法、モジュール式の再利用可能コンポーネントの作成方法を説明します。

これらの操作を行うことで、組織は複数のアカウントにまたがるリソースを効率的に管理し、一貫したデプロイパイプラインの実装と、複雑なサーバーレスアーキテクチャの簡素化を実現できます。このアプローチは、 で使用するために標準化されたプラクティスを適用することでセキュリティとコンプライアンスを強化し AWS アカウント、最終的には生産性を向上させ、サーバーレスアプリケーションの開発とデプロイのエラーを減らします。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブ AWS アカウント。
- AWS Identity and Access Management デプロイプロセスには (IAM) ロールとアクセス許可が設定されています。これには、Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) リポジトリへのアクセス、 AWS Lambda 関数の作成、およびターゲット全体で必要なその他のリソースへのアクセス許可が含まれます AWS アカウント。
- AWS Command Line Interface (AWS CLI) バージョン 2.9.11 以降、インストールおよび設定済み。
- AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) バージョン 2.114.1 以降、インストールおよびブートストラップ。
- インストール済みの Go 1.22 以降。
- インストール済みの Docker 24.0.6 以降。

制限事項

- 言語の互換性 – Go はサーバーレスアプリケーションの一般的言語です。ただし、Go に加えて、は C#、Java、Python、TypeScript などの他のプログラミング言語 AWS CDK をサポートしています。他の言語に対する既存コードベースや専門知識を組織が有している場合でも、本パターンで説明するソリューションを最大限に活用するためには Go を導入し、学習していくことが推奨されます。
- 学習曲線 – Go (組織を初めて使用する場合) AWS CDK、GitHub の再利用可能なワークフローを採用すると、デベロッパーと DevOps チーム向けの学習曲線が必要になる場合があります。テクノロジーの円滑な導入と効果的な使用を実現するためには、研修の実施や資料作成が必要になる場合があります。

アーキテクチャ

次の図表は、このパターンのアプリケーションのワークフローとアーキテクチャコンポーネントを示しています。

このソリューションでは、以下のステップを実行します。

1. 開発者がリポジトリのクローンを元に新しいブランチを作成し、ローカル環境でアプリケーションコードを変更します。
2. 開発者がこれらの変更を確定し、新たなブランチを GitHub リポジトリにプッシュします。
3. 開発者が GitHub リポジトリにプルリクエストを作成し、機能および新機能ブランチのメインブランチへのマージを提案します。
4. このプルリクエストは、継続的インテグレーション (CI) の GitHub Actions ワークフローをトリガーします。このパターンの CI と継続的デプロイ (CD) ワークフローは、再利用可能なワークフローを使用します。再利用可能なワークフローは、さまざまなプロジェクトまたはリポジトリ間で共有および実行できる、事前定義されたモジュール式のテンプレートです。再利用可能なワークフローを使用すると、CI/CD プロセスを標準化し、効率を向上させることができます。
5. CI ワークフローが必要な環境を設定し、イメージの Docker タグを生成して、アプリケーションコードで Docker イメージを構築します。
6. CI ワークフローは central AWS アカウント GitHub OIDC ロールを使用して AWS で認証します。CI ワークフローの場合、 central AWS アカウント GitHub OIDC ロールは AWS Security Token Service (AWS STS) を使用して一時的な認証情報を取得します。これらの認証情報によ

り、ロールは Docker イメージを構築して中央の Amazon ECR リポジトリにプッシュできます AWS アカウント。

7. CI ワークフローは、ビルドされた Docker イメージを Amazon ECR にプッシュします。
8. CI ワークフローは、イメージタグを Systems Manager Parameter Store に保存します。
9. CI ワークフローが正常に完了すると、Docker イメージタグが出力されます。
10. CD ワークフローをトリガーする際、開発者はデプロイする Docker イメージのイメージタグを手動で入力します。このイメージタグは、CI ワークフロー中に生成され Amazon ECR にプッシュされたタグに対応します。
11. 開発者は、CD 再利用可能なワークフローを使用する CD ワークフローを手動でトリガーします。
12. CD ワークフローは central AWS アカウント GitHub OIDC ロール AWS を使用して で認証します。CD ワークフローの場合、 AWS STS 最初に central AWS アカウント GitHub OIDC ロールを引き受けるために使用されます。次に、このロールはターゲットアカウントのデプロイの CDK ブートストラップロールを引き受けます。
13. CD ワークフローは、 を使用して AWS CloudFormation テンプレート AWS CDK を合成します。
14. CD ワークフローは、Lambda 関数に手動で指定されたイメージタグ AWS アカウント を使用して、CDK デプロイを使用してアプリケーションをターゲットにデプロイします。

ツール

AWS のサービス

- AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) は、コードで AWS クラウド インフラストラクチャを定義およびプロビジョニングするのに役立つソフトウェア開発フレームワークです。
- AWS CloudFormation は、 AWS リソースをセットアップし、迅速かつ一貫してプロビジョニングし、 AWS アカウント および 全体のライフサイクルを通じてリソースを管理するのに役立ちます AWS リージョン。CloudFormation は AWS CDK デプロイプロセスの不可欠な部分です。CDK は CloudFormation テンプレートを合成し、CloudFormation を使用して AWS 環境内のリソースを作成または更新します。
- Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) は、セキュリティ、スケーラビリティ、信頼性を備えたマネージドコンテナイメージレジストリサービスです。
- AWS Identity and Access Management (IAM) は、誰を認証し、誰に使用する権限を付与するかを制御することで、 AWS リソースへのアクセスを安全に管理するのに役立ちます。

- AWS Lambda は、サーバーのプロビジョニングや管理を行うことなくコードを実行できるコンピューティングサービスです。必要に応じてコードを実行し、自動的にスケーリングするため、課金は実際に使用したコンピューティング時間に対してのみ発生します。
- AWS Systems Manager Parameter Store は、設定データ管理とシークレット管理のための安全な階層型ストレージを提供します。

その他のツール

- Docker は、オペレーティングシステムレベルの仮想化を使用してソフトウェアをコンテナで配信するサービスとしての Platform as a Service (PaaS) 製品のセットです。
- GitHub Actions は、GitHub リポジトリと緊密に統合された継続的インテグレーションおよび継続的デリバリー (CI/CD) プラットフォームです。GitHub Actions を使用して、生成、テスト、デプロイのパイプラインを自動化できます。
- Go は、Google がサポートするオープンソースのプログラミング言語です。

コードリポジトリ

このパターンのコードは、GitHub の aws-cdk-golang-serverless-cicd-github-actions リポジトリから入手できます。

ベストプラクティス

- モジュラー設計 – AWS CDK コードをモジュール式で再利用可能なコンストラクトまたはスタックに整理し、複数のアカウントやプロジェクトでコードの再利用と保守性を促進します。
- 懸念事項の分離 – インフラストラクチャコードをアプリケーションコードから分離すれば、各コンポーネントの独立したデプロイと管理が可能になります。
- バージョニングとイミュータビリティ – Infrastructure as Code (IaC) を処理し、バージョン管理に Git を使用します。既存のリソースを変更するのではなく、新しいリソースを作成すれば、堅牢なインフラストラクチャを築くことができます。
- テストと検証 – ユニットテスト、統合テスト、end-to-endテストなどの包括的なテスト戦略を実装して、 AWS CDK コードとデプロイの正確性と信頼性をサポートします。
- セキュリティとコンプライアンス – 最小特権アクセス、安全な通信、データ暗号化などの AWS セキュリティのベストプラクティスに従います。コンプライアンスチェックと監査メカニズムを実装して、組織のポリシーと規制要件に準拠していることを確認します。脆弱性のスキャン、イメージ署名の強制、組織のコンプライアンス要件の遵守など、コンテナイメージのセキュリティのベストプラクティスを実装します。

- モニタリングとログ記録 – サーバーレスアプリケーションとインフラストラクチャの健全性やパフォーマンスを追跡するためのモニタリングとログ記録メカニズムを設定します。Amazon CloudWatch AWS のサービス と同様に を使用し AWS CloudTrail、モニタリングと監査 AWS X-Ray の目的で使用します。
- 自動化と CI/CD – GitHub の再利用可能なワークフローやその他の CI/CD ツールを使用して、ビルド、テスト、デプロイのプロセスを自動化します。この作業は、複数のアカウント間で、一貫性のある反復可能なデプロイを実行するのに役立ちます。
- 環境管理 – 個別の環境 (開発、ステージング、本番環境など) の保守を行います。環境間の変更を促進する戦略を実装し、本番環境のデプロイ前に適切なテストと検証を行います。
- ドキュメントとコラボレーション – インフラストラクチャコード、デプロイプロセス、ベストプラクティスを文書化して、チーム内での知識の共有とコラボレーションを促進します。
- コスト最適化 – リソースの適正化、自動スケーリングの使用、 や などのコスト最適化サービスの利用など、 AWS コストのモニタリングと最適化戦略を実装 AWS Budgets します AWS Cost Explorer。
- ディザスタリカバリとバックアップ – サーバーレスアプリケーションとインフラストラクチャリソースのバックアップと復元メカニズムを実装することで、ディザスタリカバリシナリオを計画します。
- 継続的な改善 — サーバーレスエコシステムにおける最新のベストプラクティス、セキュリティ上の推奨事項、技術面での進歩に合わせて、定期的に見直しを行い、プラクティス、ツール、プロセスを更新します。
- セキュリティ体制の改善 – を使用してAWS PrivateLink、Amazon ECR のインターフェイス VPC エンドポイント、および AWS Systems Manager Parameter Store を設定することで AWS Lambda、仮想プライベートクラウド (VPC) のセキュリティ体制を改善します。

エピック

環境設定

タスク	説明	必要なスキル
中央で Amazon ECR リポジトリを作成します AWS アカウント。	複数の 間でコンテナイメージを共有するには AWS アカウント、Amazon ECR のクロスアカウントアクセスを設定する必要があります。まず、中	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	央で Amazon ECR リポジトリを作成します AWS アカウント。 Amazon ECR レポジトリを作成するには、次のコマンドを実行します。 `aws ecr create-repository --repository-name sample-repo` 後のタスクでは、コンテナイメージを使用する AWS アカウント 必要がある他の にプルアクセスを許可します。	

タスク	説明	必要なスキル
Amazon ECR リポジトリにクロスアカウントアクセス許可を追加します。	中央の Amazon ECR リポジトリにクロスアカウントアクセス許可を追加するには AWS アカウント、次のコードを実行します。 `{ "Version": "2008-10-17", "Statement": [{ "Sid": "LambdaECRImageRetrievalPolicy", "Effect": "Allow", "Principal": { "Service": "lambda.amazonaws.com" }, "Action": ["ecr:BatchGetImage", "ecr:GetDownloadUrlForLayer",], "Condition": { "StringLike": { "aws:sourceArn": "arn:aws:lambda:<Target_Region>:<Target_Account_ID>:function:*" } } }, { "Sid": "new statement", "Effect": "Allow",`	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル

	<pre>"Principal": {
	"AWS": "arn:aws:
	iam::<Target_Accou
	nt_ID>:root"
	},
	"Action": [
	"ecr:Batc
	hGetImage",
	"ecr:GetD
	ownloadUrlForLayer",
	],
	}
	]
	}</pre>	

タスク	説明	必要なスキル
中央で GitHub OIDC ロールのロールを設定します AWS アカウント。	1. GitHub の OIDC をフェデレーティッドアイデンティティとして信頼 AWS するように を設定します。これには、GitHub OIDC プロバイダーを に追加 AWS し、IAM でロールと信頼ポリシーを設定することが含まれます。この作業を行うには、GitHub ドキュメントの「Configuring OpenID Connect in Amazon Web Services 」の手順に従ってください。 2. ロールを作成したら、ロールに必要なアクセス権限を追加します。例えば、Amazon ECR と Parameter Store AWS Systems Manager のアクセス許可を追加します。詳しくは IAM ドキュメントの「GitHub OIDC ID プロバイダーのロールの設定」を参照してください。	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
ターゲットで AWS 環境をブートストラップします AWS アカウント。	中央アカウントからのクロスアカウントデプロイを有効に AWS アカウント AWS リージョン し、最小特権の原則を CloudFormation 実行ロールに適用する特定の および で CDK 環境を設定します。 AWS 環境をブートストラップするには、次のコマンドを実行します。 `cdk bootstrap aws://<Target_Account_ID>/<Target_Region> --trust <Central_Account_ID> --cloudformation-execution-policies arn:aws:iam::aws:policy/<Least_Privilege_Policy>`	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
ターゲット AWS アカウントブートストラップロールへのアクセス権を中央 AWS アカウント OIDC ロールに付与します。	CDK ブートストラップは、CDK デプロイプロセスの AWS アカウント さまざまな段階で中央 が引き受けるように設計された次の IAM ロールを作成します。 • ファイル発行ロール • イメージ発行ロール • ルックアップロール • デプロイロール 各ロールは、最小特権の原則に従って、目的に合わせた特定のアクセス権限が付与されています。Target_Region 各ロール名の Target_Account_ID と は、これらのロールが異なる AWS アカウント およびリージョン間で一意であることを示すのに役立ちます。このアプローチは、マルチアカウント、マルチリージョンのセットアップで明確な識別と管理に役立ちます。 `Target Account CDK Bootstrap Roles arn:aws:iam::<Target_Account_ID>:role/cdk-deploy-role-<Target_Account_ID>-<Target_Region>`	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	arn:aws:iam::<Target_Account_ID>:role/cdk-file-publishing-role-<Target_Account_ID>-<Target_Region> arn:aws:iam::<Target_Account_ID>:role/cdk-image-publishing-role-<Target_Account_ID>-<Target_Region> arn:aws:iam::<Target_Account_ID>:role/cdk-lookup-role-<Target_Account_ID>-<Target_Region> • 中央アカウントの OIDC ロールのアクセス許可ポリシーを更新して、ターゲットアカウントのロールを引き受ける機能を付与します。この設定により、異なる AWS アカウントに CDK スタックをデプロイできます。中央アカウントの OIDC ロールがターゲットアカウントから必要なアクセス許可を採用できるようにすることで、クロスアカウント CDK デプロイ用の安全なブリッジを作成します。このアプローチは、シームレスなマルチアカウントインフラストラクチャ管理を容易にしながら、適切なアクセスコントロールを維持します。	

タスク	説明	必要なスキル
	中央の OIDC ロールのアクセス許可ポリシーを更新するには AWS アカウント、次のコードを使用します。 `{ "Version": "2012-10-17", "Statement": [{ "Effect": "Allow", "Action": "sts:AssumeRole", "Resource": ["arn:aws:iam::<Target_Account_ID>:role/cdk-deploy-role-<Target_Account_ID>-<Target_Region>", "arn:aws:iam::<Target_Account_ID>:role/cdk-file-publishing-role-<Target_Account_ID>-<Target_Region>", "arn:aws:iam::<Target_Account_ID>:role/cdk-image-publishing-role-<Target_Account_ID>-<Target_Region>", "arn:aws:iam::<Target_Account_ID>:role/cdk-lookup-role-<Target_Account_ID>-<Target_Region>"]`	

タスク	説明	必要なスキル
	<pre> }] }</pre>	

Docker イメージを作成します。

タスク	説明	必要なスキル
プロジェクトリポジトリのクローンを作成します。	以下のコマンドを実行して、このパターンの GitHub リポジトリのクローンを作成します。 <pre>git clone https://github.com/aws-samples/aws-cdk-golang-serverless-cicd-github-actions.git</pre>	AWS DevOps
Dockerfile パスに移動します。	Dockerfile パスに移動するには、次のコマンドを実行します。 <pre>cd lambda</pre>	AWS DevOps
Amazon ECR で Docker を認証します。	Amazon ECR には、プライベートコンテナリポジトリへの安全なアクセスが必要になります。この方法でサインインすると、ローカルマシンまたは CI/CD 環境で Docker が Amazon ECR と安全にやり取りできるようになります。	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	Amazon ECR で Docker を認証するには、次のコマンドを実行します。 `aws ecr get-login -password --region <AWS_REGION> | docker login --username AWS --password-stdin <AWS_ACCOUNT_ID>.dkr.ecr.<AWS_REGION>.amazonaws.com` プレースホルダー `AWS_REGION` および `AWS_Account_ID` を自分の情報に置き換えます。	
Docker イメージを作成します。	Docker イメージを作成するには、次のコマンドを実行します。 `docker build --platform linux/arm64 -t sample-app .`	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル

Docker イメージをタグ付けし、プッシュします。	次のコマンドを実行して、Docker イメージを Amazon ECR リポジトリにタグ付けしてプッシュします。
	`docker tag sample-app:latest <AWS_ACCOUNT_ID>.dkr.ecr.<AWS_REGION>.amazonaws.com/<ECR_REPOSITORY>:<DOCKER_TAG>`
	`docker push <AWS_ACCOUNT_ID>.dkr.ecr.<AWS_REGION>.amazonaws.com/<ECR_REPOSITORY>:<DOCKER_TAG>`
	プレースホルダー `AWS_Account_ID` 、`AWS_REGION` 、`ECR_REPOSITORY` 、`DOCKER_TAG` を自分の情報に置き換えます。
		AWS DevOps

AWS CDK アプリをデプロイする

タスク	説明	必要なスキル
CDK スタックを環境固有の変数で合成します。	CDK コードで定義されているインフラストラクチャの CloudFormation テンプレートを生成するには、次のコマンドを実行します。	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	`ENV=<environment> IMAGETAG=<image_tag> ECR_ARN=<ecr_repo_arn> cdk synth` 以下のプレースホルダーを自分の情報に置き換えます。 • `environment` – dev、staging、prod などの特定の環境名に置き換えます。 • `image_tag` – v1.0.0 や latest などの Docker イメージの特定のタグに置き換えます。 • `ecr_repo_arn` – Amazon ECR リポジトリの Amazon リソースネーム (ARN) に置き換えます。	

タスク	説明	必要なスキル
CDK スタックをデプロイします。	CDK スタックを にデプロイするには AWS アカウント、次のコマンドを実行します。`--require-approval never` フラグは、CDK がすべての変更を自動的に承認して実行することを意味します。これには、CDK が通常手動レビューを必要とするものとしてフラグを付ける変更 (IAM ポリシーの変更やリソースの削除など) が含まれます。本番環境で `--require-approval never` フラグを使用する前に、CDK コードと CI/CD パイプラインが十分にテストされ、安全であることを確認してください。 `ENV=<environment> IMAGETAG=<image_tag> ECR_ARN=<ecr_repo_arn> cdk deploy --require-approval never`	AWS DevOps

GitHub Actions ワークフローを使用して CI/CD を自動化する

タスク	説明	必要なスキル
機能ブランチを作成し、変更を追加します。	事前に作成したリポジトリのクローンを使用して機能ブランチを作成し、アプリケーションコードに変更を追加し	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル

	ます。次のコマンドを使用します。
	
	`git checkout -b <feature_branch>`
	`git add .`
	`git commit -m "add your changes"`
	`git push origin <feature_branch>`
	
	変更の例を次に示します。
	
	• Lambda 関数ロジックの変更
	• Lambda コードへの新機能の追加
	• Lambda 関数内のバグの修正または既存のコードの最適化
	
	GitHub Actions は再利用可能なワークフローを使用し、CI/CD パイプラインをトリガーします。	

変更をマージします。	プルリクエストを作成し、変更点を本文とマージします。	AWS DevOps

トラブルシューティング

問題	ソリューション
`AccessDenied` リソースを にデプロイする際のエラー。 AWS アカウントたとえば、 ですAccessDenied: User not authorized to perform: "sts:AssumeRole" 。	この問題を解決するには、以下を実行してクロスアカウントのアクセス権を確認してください。 • クロスアカウントデプロイに必要な IAM ロールとポリシーが設定されていることを確認します。 • assume ロールのアクセス許可が正しく設定されていることを確認します。
旧バージョン CDK の undefined: awscdkStack エラーなど、バージョンの不一致による互換性の問題。	この問題を解決するには、以下を実行して、AWS CDK と Go の必要なバージョンを使用していることを確認します。 • AWS CDK および Go の互換性のあるバージョンを使用していることを確認します。 • 最新バージョンで既知の問題や大きな変更がないか確認します。
CI/CD パイプラインの失敗や、YAML の設定不備による Error: No such file or directory 、あるいはブランチが防がれたことによる Permission denied などが例として挙げられます。	GitHub Actions 設定の問題を解決するには、再利用可能なワークフローが正しく参照· 設定されていることを確認してください。

関連リソース

「AWS リソース」

- AWS セキュリティ、アイデンティティ、コンプライアンスのベストプラクティス
- AWS CDK ワークショップ
- AWS クラウド開発キットライブラリ
- コンテナイメージを使用した Lambda 関数の作成

- Amazon Elastic Container Registry の Identity and Access Management
- Working with the AWS CDK in Go

その他のリソース

- Configuring OpenID Connect in Amazon Web Services (GitHub ドキュメント)
- Go 言語ドキュメント
- Quickstart for GitHub Actions (GitHub ドキュメント)
- Reusing workflows (GitHub ドキュメント)

GitHub Actions を使用して AWS CloudFormation テンプレートに基づいて AWS Service Catalog 製品をプロビジョニングする

Amazon Web Services、Ashish Bhatt、Ruchika Modi

概要

このパターンは、AWS Service Catalog製品とポートフォリオを使用して標準化され、チーム AWS のサービス 間で準拠したプロビジョニングを行う効率的なアプローチを組織に提供します。は、Service Catalog 製品とポートフォリオの重要なコンポーネントを組み合わせて、ベースネットワークインフラストラクチャをプロビジョニングするAWS CloudFormationのに役立ちます AWS クラウド。このパターンは、GitHub Actions を使用して Infrastructure as Code (IaC) を自動開発ワークフローに統合することで、DevOps プラクティスも促進します。

AWS Service Catalog を使用すると、組織は で承認された IT サービスを作成および管理できます AWS、標準化、一元管理、セルフサービスプロビジョニング、コスト管理などのメリットが得られます。GitHub Actions を通じて Service Catalog ポートフォリオと製品のデプロイを自動化することで、組織は以下を実行できます。

- 一貫性のある反復可能なデプロイ。
- IaC のバージョン管理。
- クラウドリソース管理の既存の開発ワークフローとの統合。

この組み合わせにより、手動エラーを減らし、全体的な効率を向上させながら、クラウド運用を合理化し、コンプライアンスを強制し、承認されたサービスの配信を高速化できます。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブな AWS アカウント
- GitHub リポジトリへのアクセス権
- AWS CloudFormation と の基本的な理解 AWS Service Catalog
- CloudFormation テンプレートをホストするための Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケット
- GitHub と 間の接続に使用される という名前`github-actions`の AWS Identity and Access Management (IAM) ロール AWS

制限事項

- このパターンの再利用可能なコードは、GitHub Actions でのみテストされています。
- 一部の AWS のサービス は では使用できません AWS リージョン。利用可能なリージョンについては、「AWS のサービス (リージョン別)」を参照してください。特定のエンドポイントについては、「Service endpoints and quotas」で、サービスのリンクを選択してご確認ください。

製品バージョン

このパターンのソリューションは、次の GitHub Marketplace アクションとそれぞれのバージョンを使用して作成されました。

- `actions/checkout@v4`
- `aws-actions/configure-aws-credentials@v2`
- `aws-actions/aws-cloudformation-github-deploy@v1.2.0`

アーキテクチャ

このソリューション用のアーキテクチャを次の図に示します。

1. 管理者またはプラットフォームエンジニアは、標準化された CloudFormation テンプレートを GitHub リポジトリにプッシュし、そこでテンプレートが維持されます。GitHub リポジトリには、GitHub Actions AWS Service Catalog を使用した のプロビジョニングを自動化するワークフローも含まれています。
2. GitHub Actions は、OpenID Connect (OIDC) プロバイダー AWS クラウド を使用して に接続し、Service Catalog をプロビジョニングするワークフローをトリガーします。
3. Service Catalog には、開発者が標準化された AWS リソースのプロビジョニングに直接使用できるポートフォリオと製品が含まれています。このパターンは、仮想プライベートクラウド (VPCs)、サブネット、NAT およびインターネットゲートウェイ、ルートテーブルなどの AWS リソースをバンドルします。
4. デベロッパーが Service Catalog 製品を作成すると、Service Catalog はそれを事前設定および標準化された AWS リソースに変換します。その結果、開発者は個々のリソースをプロビジョニングして手動で設定する必要がなくなるため、時間を節約できます。

ツール

AWS のサービス

- AWS CloudFormation は、 AWS リソースをセットアップし、迅速かつ一貫してプロビジョニングし、 AWS アカウント および 全体のライフサイクルを通じてリソースを管理するのに役立ちます AWS リージョン。これは、 製品タイプの 1 つとして簡単に使用できるコードとしてのインフラストラクチャ (IaC) サービスです AWS Service Catalog。
- AWS Identity and Access Management (IAM) は、誰を認証し、誰に使用を許可するかを制御することで、 AWS リソースへのアクセスを安全に管理できます。
- AWS Service Catalog では、承認された IT サービスのカタログを一元管理できます AWS。エンドユーザーは、組織によって設定された制約に従って、必要な承認済みの IT サービスのみをすばやくデプロイできます。
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、あらゆる量のデータを保存、保護、取得できるクラウドベースのオブジェクトストレージサービスです。

その他

- GitHub Actions は、GitHub リポジトリと緊密に統合された継続的インテグレーションおよび継続的デリバリー (CI/CD) プラットフォームです。GitHub アクションを使用することで、生成、テスト、デプロイのパイプラインを自動化できます。

コードリポジトリ

このパターンのコードは、GitHub 内の service-catalog-with-github-actions リポジトリから取得できます。リポジトリには、以下のファイルが含まれます。

- `github/workflows`:
  - `e2e-test.yaml` – このファイルは再利用可能なワークフローである `workflow.yaml` を呼び出します。このワークフローは、ブランチにコミットとプッシュがあるとすぐにトリガーされます。
  - `workflow.yaml` – このファイルには、このソリューションの再利用可能なワークフローが含まれており、トリガーとして `workflow_call` が設定されています。再利用可能なワークフローとして、`workflow.yaml` は他のワークフローから呼び出すことができます。
- `templates`:

- `servicecatalog-portfolio.yaml` – この CloudFormation テンプレートには、Service Catalog ポートフォリオと Service Catalog 製品をプロビジョニングするリソースが含まれています。テンプレートには、Service Catalog ポートフォリオと製品のプロビジョニング中に使用される一連のパラメータが含まれています。1 つのパラメータは、テンプレートの `vpc.yaml` がアップロードされる Amazon S3 ファイル URL を受け入れます。このパターンには AWS リソースをプロビジョニングする `vpc.yaml` ファイルが含まれていますが、設定に パラメータ S3 ファイル URL を使用することもできます。
- `vpc.yaml` – この CloudFormation テンプレートには、Service Catalog product に追加される AWS リソースが含まれています。 AWS リソースには、VPCs、サブネット、インターネットゲートウェイ、NAT ゲートウェイ、ルートテーブルが含まれます。`vpc.yaml` テンプレートは、Service Catalog 製品およびポートフォリオテンプレートで CloudFormation テンプレートを使用する方法の例です。

ベストプラクティス

- AWS Service Catalog ドキュメントの「 のセキュリティのベストプラクティス AWS Service Catalog」を参照してください。
- GitHub ドキュメントの「Security hardening for GitHub Actions」をご確認ください。

エピック

ローカルワークステーションのセットアップ

タスク	説明	必要なスキル
ローカルワークステーションに Git をセットアップします。	Git ドキュメントの「Getting Started – Installing Git」に記載の手順に従って、ローカルワークステーションへ Git をインストールし、設定します。	アプリ開発者
GitHub プロジェクトリポジトリのクローンを作成します。	GitHub プロジェクトリポジトリのクローンを作成するには、以下を実行します。	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル

	1. このパターンの GitHub リポジトリを開く
	2. [Code] を選択してクローンオプションを表示し、[HTTPS] タブで提示されている URL をコピーします。
	3. ワークステーションでプロジェクトのフォルダを作成します。
	4. ターミナルを開き、このフォルダに移動します。
	5. GitHub リポジトリのクローンを作成するには、ステップ 2 でコピーした URL を使用して次のコマンドを実行します。
	`git clone https://github.com/aws-samples/service-catalog-with-github-actions.git`
	6. クローン作成が完了したら、プロジェクトフォルダのクローンリポジトリに変更するには、次のコマンドを実行します。
	`cd <folder-name>/service-catalog-with-github-actions`	

タスク	説明	必要なスキル
	7. 選択した統合開発環境 (IDE) でこのプロジェクトを開きます。	

OIDC プロバイダーをセットアップする

タスク	説明	必要なスキル
OIDC プロバイダーを設定します。	AWS 認証情報を存続期間の長い GitHub シークレットとして保存することなく AWS、GitHub Actions ワークフローがリソースにアクセスできるようにする OpenID Connect (OIDC) GitHub プロバイダーを作成します。手順について、詳しくは GitHub ドキュメントの「Amazon Web Services での OpenID Connect の構成」をご確認ください。 OIDC プロバイダーが設定されると、前提条件で前述した IAM ロール `github-actions` の信頼ポリシーが更新されます。	AWS 管理者、AWS DevOps、AWS 全般

GitHub Actions パイプラインをトリガーして Service Catalog ポートフォリオと製品をデプロイする

タスク	説明	必要なスキル
`e2e-test.yaml` を更新する。	この `e2e-test.yaml` ファイルは、`workflow.yaml` で	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル

	再利用可能なワークフローをトリガーします。`e2e-test.yaml` で次の入力パラメータの値を更新して検証します。
	
	• `aws_account_id` – 正しい を指定します AWS アカウント。
	• `aws_region` – 正しい を指定します AWS リージョン。
	• `s3BucketName` – CloudFormation テンプレートを保持する Amazon S3 バケットを指定します。
	• ワークフローファイルには、入力として 2 つの IAM ロールが必要です。
	  • `LaunchConstraintRole` - エンドユーザーが製品を起動、更新、または終了するときに AWS Service Catalog 引き受ける IAM ロール。
	  • `PrincipalArn` – Service Catalog ポートフォリオに関連付けられるプリンシパル (IAM ユーザー、ロール、またはグループ) の Amazon リソースネーム (ARN) です。`PrincipalType` が `IAM` の場合、サポートされている値は完全に	

タスク	説明	必要なスキル
	定義された IAM Amazon リソースネーム (ARN) となります。`Principal Type` が `IAM_PATTERN` の場合、サポートされている値は、次の形式の `AccountID` を持たない IAM ARN となります: `arn:partition:iam::resource-type/resource-id`	

デプロイを検証する

タスク	説明	必要なスキル
Service Catalog リソースを検証します。	Service Catalog リソースを検証するには、以下を実行します。 1. AWS マネジメントコンソール の にサインインし AWS アカウント、 AWS リージョン が正しいことを確認します。 2. AWS Service Catalog へ移動し、[管理]、[ポートフォリオ] の順に選択し、ポートフォリオが存在することを確認します。 3. ポートフォリオを選択し、[製品]、[制約]、[アクセス] タブの情報を検証します。	AWS DevOps

リソースをクリーンアップする

タスク	説明	必要なスキル
CloudFormation スタックを削除します。	以下の操作を行い CloudFormation スタックを削除します。 1. https://console.aws.amazon.com/cloudformation で AWS CloudFormation コンソールを開きます。 2. 画面上部のナビゲーションバーで、スタック AWS リージョン がある を選択します。 3. [スタック] ページで、削除するスタックを選択します。スタックは現在実行中である必要があります。 4. [スタックの詳細] ペインで、[削除] を選択します。 5. プロンプトが表示されたら、[スタックの削除] を選択します。 詳細については、CloudFormation ドキュメントの「CloudFormation コンソールからスタックを削除する」をご確認ください。	DevOps エンジニア、AWS 管理者

トラブルシューティング

問題	ソリューション

`e2e-test`
 	
`Can't find 'action.yml', 'action.yaml' or 'Dockerfile' under '*/home/runner/work/service-catalog-with-github-actions/service-catalog-with-github-actions`
 	
`Did you forget to run actions/checkout before running your local action?`
	正しいリポジトリ設定が有効になっていることを確認するには、以下を実行します。
	
	1. Github リポジトリへ移動し、[Settings] タブを開きます。
	2. 左側のメニューから [Actions]、[General] を選択します。
	3. [Access] セクションに移動し、[Accessible from repositories in the 'XXX' organization] オプションを選択します。

関連リソース

AWS ドキュメント

- Service Catalog の概要

その他のリソース

- About events that trigger workflows (GitHub ドキュメント)
- Reuse workflows (GitHub ドキュメント)

追加情報

エピックに関連するスクリーンショットを表示するには、このパターンの GitHub リポジトリの [Images] フォルダに移動してください。次のスクリーンショットを使用できます。

- AWS Service Catalog ポートフォリオ、管理セクション
- AWS Service Catalog product、管理セクション
- AWS Service Catalog product、ユーザー/プロビジョニングセクション

ロールベンディングマシンソリューションをデプロイして最小特権の IAM ロールをプロビジョニングする

Benjamin Morris、Nima Fotouhi、Aman Kaur Gandhi、および Chad Moon、Amazon Web Services

概要

パイプラインのスコープを超える AWS Identity and Access Management (IAM) ロールのアクセス許可は、組織に不要なリスクをもたらす可能性があります。開発者は、開発中に広範なアクセス許可を付与することがありますが、コードのトラブルシューティング後にアクセス許可の範囲を絞り込むことを忘れることがあります。これにより、ビジネスニーズのない強力なロールが存在し、セキュリティエンジニアによってレビューされていない可能性がある問題が発生します。

このパターンの場合、問題の解決策としてロールベンディングマシン (RVM) があります。RVM は、一元化された安全なデプロイモデルを使用して、開発者の労力を最小限に抑えながら、個々の GitHub リポジトリのパイプラインに対して最小特権の IAM ロールをプロビジョニングする方法を示します。RVM は中央ソリューションであるため、セキュリティチームを変更の承認に必要なレビューアーとして設定できます。このアプローチにより、セキュリティチームは過剰な権限のパイプラインロールリクエストを拒否できます。

RVM は Terraform コードを入力として受け取り、パイプライン対応の IAM ロールを出力として生成します。必要な入力は、 AWS アカウント ID、GitHub リポジトリ名、およびアクセス許可ポリシーです。RVM はこれらの入力を使用して、ロールの信頼ポリシーとアクセス許可ポリシーを作成します。結果として得られる信頼ポリシーにより、指定された GitHub リポジトリがロールを引き受け、パイプラインオペレーションに使用できます。

RVM は IAM ロール (ブートストラップ中に設定) を使用します。このロールには、組織内の各アカウントで role-provisioning-role を引き受けるアクセス許可があります。ロールは、 AWS Control Tower Account Factory for Terraform (AFT) または AWS CloudFormation StackSets を介して設定されます。role-provisioning-roles は、開発者向けのパイプラインロールを実際に作成するロールです。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブ AWS アカウント。
- GitHub Actions を通じて Infrastructure as Code (IaC) をデプロイするために使用される GitHub 組織。(GitHub Enterprise/Premium/Ultimate は必要ありません 。)

- マルチアカウント AWS 環境。この環境の一部である必要はありません AWS Organizations。
- all AWS アカウント (AFT や CloudFormation StackSets など) に IAM ロールをデプロイするメカニズム。
- Terraform バージョン 1.3 以降がインストールされ、設定されている。
- Terraform AWS Provider バージョン 4 以降がインストールされ、設定されています。

制限事項

- このパターンのコードは GitHub Actions と Terraform に固有のものです。ただし、パターンの一般的な概念は、他の継続的インテグレーションおよびデリバリー (CI/CD) フレームワークで再利用できます。
- 一部の AWS のサービス は では使用できません AWS リージョン。利用可能なリージョンについては、「AWS サービス (リージョン別)」を参照してください。特定のエンドポイントについては、「サービスエンドポイントとクォータ」を参照して、サービスのリンクを選択してください。

アーキテクチャ

次の図は、このパターンのワークフローを図解したものです。

ロールベンディングマシンは、一般的に以下のステップで使用されます。

1. 開発者は、新しくリクエストされた IAM ロールの Terraform コードを含むコードを RVM GitHub リポジトリにプッシュします。このアクションは、RVM GitHub Actions パイプラインをトリガーします。
2. パイプラインは、OpenID Connect (OIDC) 信頼ポリシーを使用して RVM ロール引き受けロールを引き受けます。
3. RVM パイプラインは実行されると、開発者の新しい IAM ロールをプロビジョニングするアカウントの RVM ワークフローロールを引き受けます。(RVM ワークフローロールは、AFT または CloudFormation StackSets を使用してプロビジョンされました。)
4. RVM は、適切なアクセス許可と信頼を持つ開発者の IAM ロールを作成し、そのロールを他のアプリケーションパイプラインが引き受けられるようにします。
5. アプリ開発者は、この RVM がプロビジョニングしたロールを引き受けるようにアプリパイプラインを設定できます。

作成されたロールには、開発者がリクエストしたアクセス許可とReadOnlyAccess ポリシーが含まれます。ロールを引き受けられるのは、開発者が指定したリポジトリの main ブランチに対して実行されるパイプラインだけです。このアプローチで、ロールを使用するためにブランチの保護とレビューを要求できます。

自動化とスケール

最小特権のアクセス許可では、プロビジョニングされる各ロールの詳細に注意する必要があります。このモデルにより、これらのロールの作成に必要となる複雑さが軽減され、開発者は追加の学習や多大な労力をかけることなく、必要なロールを作成できます。

ツール

AWS のサービス

- AWS Identity and Access Management (IAM) は、誰を認証し、誰に使用する権限を付与するかを制御することで、 AWS リソースへのアクセスを安全に管理するのに役立ちます。
- AWS Organizations は、作成して一元管理する AWS アカウント 組織に複数の を統合するのに役立つアカウント管理サービスです。

その他のツール

- Git はオープンソースの分散バージョンの管理システムです。これには、組織アカウントを作成する機能が含まれます。
- GitHub Actions は、GitHub リポジトリと密接に統合された継続的インテグレーションおよび継続的デリバリー (CI/CD) プラットフォームです。GitHub Actions を使用して、ビルド、テスト、デプロイパイプラインを自動化できます。
- 「Terraform」は、HashiCorp の infrastructure as code (IaC) ツールで、クラウドとオンプレミスのリソースの作成と管理を支援します。

コードリポジトリ

このパターンのコードは、GitHub 内の role-vending-machine リポジトリで利用できます。

ベストプラクティス

- 正しい方法は簡単に、間違った方法は難しく – 正しい方法を簡単に行えるようにします。開発者が RVM プロビジョニングプロセスに苦戦しているときに、他の方法でロールを作成しようとする

可能性があります。その場合、RVM の中心的な性質が損なわれます。セキュリティチームが RVM を安全かつ効果的に使用する方法について明確なガイダンスを提供していることを確認します。

また、開発者が間違った方法で作業するのが難しくなるようにする必要があります。サービスコントロールポリシー (SCPs) またはアクセス許可の境界を使用して、他のロールを作成できるロールを制限します。このアプローチによって、ロールの作成を RVM やその他の信頼できるソースのみに制限できます。

- 良い例を提供する – 一部の開発者は、必然的に非公式テンプレートとして RVM リポジトリ内の既存のロールを適応させ、新しいロールにアクセス許可を付与するようになります。コピー可能な最小限のアクセス許可の例がある場合は、それを提供して、開発者が広範でワイルドカードの多いアクセス許可をリクエストするリスクを軽減できるようにします。多数のワイルドカードを持つアクセス許可の多いロールから開始すると、時間の経過とともにその問題が増大する可能性があります。
- 命名規則と条件を使用する – 開発者がアプリケーションで作成されるすべてのリソース名を知らなくても、命名規則を使用してロールのアクセス許可を制限する必要があります。例えば、Amazon S3 バケットを作成する場合、リソースキーの値は `arn:aws:s3:::myorg-myapp-dev-*` のようになります。これにより、ロールはその名前に一致するバケット以外のアクセス許可を持たなくなります。IAM ポリシーを使用して命名規則を適用すると、命名規則への準拠が向上するという別の利点があります。これは、一致しないリソースは作成できなくなるためです。
- プルリクエスト (PR) レビューを要求する – RVM ソリューションの価値は、新しいパイプラインロールをレビューできる一元的な場所を作成することにあります。ただし、この設計は、安全で質の高いコードが RVM にコミットされるよう保証するガードレールがある場合にのみ役立ちます。コード (`main` など) をデプロイするために使用されるブランチを直接のプッシュから保護し、それらをターゲットとするマージリクエストの承認を要求します。
- 読み取り専用ロールを設定する – デフォルトでは、RVM はリクエストされた各ロール `readonly` バージョンをプロビジョニングします。このロールは、`terraform plan` パイプラインワークフローなど、データを書き込まない CI/CD パイプラインで使用できます。このアプローチは、読み取り専用ワークフローの動作が異常である場合に、不要な変更を防ぐのに役立ちます。

  デフォルトでは、 AWS 管理`ReadOnlyAccess`ポリシーは読み取り専用ロールと読み取り/書き込みロールの両方にアタッチされます。このポリシーによって、必要なアクセス許可を決定する際のイテレーションの必要性を軽減できますが、一部の組織では過度な許可となる場合があります。必要に応じて、Terraform コードからポリシーを削除できます。
- 最小限の権限を付与する – 最小特権の原則に従い、タスクの実行に必要最小限の権限を付与します。詳細については、IAM ドキュメントの「最小限の特権を認める。」と「IAM でのセキュリティのベストプラクティス」を参照してください。

エピック

環境の準備

タスク	説明	必要なスキル
サンプルリポジトリを GitHub 組織にコピーします。	このパターンのリポジトリをクローンするか、このリポジトリを GitHub 組織にフォークして、ニーズに合わせて調整できるようにします。 • このリポジトリのクローンを作成する場合は、次のコマンドを使用できます。`git clone https://github.com/aws-samples/role-vending-machine` • リポジトリを GitHub 組織にフォークすることを選択した場合は、次のコマンドを使用できます。 `gh repo fork aws-samples/role-vending-machine --org YOUR_ORGANIZATION_NAME`	DevOps エンジニア
RVM AWS アカウント の を決定します。	RVM AWS アカウント に使用するインフラストラクチャのデプロイを決定します。管理アカウントまたはルートアカウントを使用しないでください。	クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
(オプション) 組織のパイプラインに PR の作成を許可します。	**Note** このステップは、`generate_providers_and_account_vars` ワークフローに PR の作成を許可する場合にのみ必要です。 組織のパイプラインに PR の作成を許可するには、次の手順を実行します。 1. `https://github.com/organizations/YOUR_ORG/settings/actions` に移動します。 2. [GitHub Actions にプルリクエストの作成と承認を許可する] を選択します。 詳細については、GitHub ドキュメントの「リポジトリの GitHub Actions の設定を管理する」を参照してください。	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
RVM アカウントに読み取り専用アクセス許可を付与します。	RVM アカウントに読み取り専用アクセス許可を付与する委任ポリシーを管理アカウントに作成します。これにより、RVM GitHub ワークフローは、`generate_providers_and_account_vars.py` スクリプトの実行時に AWS 組織のアカウントのリストを動的にプルできます。 次のコードを使用して、 をステップ 2 で選択した AWS アカウント ID <YOUR RVM Account ID>に置き換えます。 `{ "Version": "2012-10-17", "Statement": [ { "Sid": "Statement", "Effect": "Allow", "Principal": { "AWS": "arn:aws:iam::<YOUR RVM Account ID>:root" }, "Action": [ "organizations:ListAccounts", "organizations:DescribeOrganization",`	クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル

	<pre>"organizations:DescribeOrganizationalUnit",
	"organizations:ListRoots",
	"organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
	"organizations:ListDelegatedAdministrators"
	],
	"Resource": "*"
	}
	]
	}</pre>	

サンプルリポジトリのデフォルト値を更新します。	特定の環境で動作するように RVM を設定するには AWS リージョン、次の手順を実行します。 1. `scripts/generate_providers_and_account_vars.py` およびその他のファイル (`bootstrap` フォルダなど) を、運用している適切なリージョンで更新します。 2. AWS アカウント ID、リージョン、および指定するその他の変数を使用して `.github/workflows/.env` ファイルを更新します。	DevOps エンジニア

インフラストラクチャの初期化

タスク	説明	必要なスキル
RVM リポジトリをブートストラップします。	このステップは、RVM パイプライン自体で使用される OIDC 信頼ロールと IAM ロールを作成するために必要です。これにより、他のロールの運用と販売を開始できるようになります。 RVM アカウントのコンテキストで、`scripts/bootstrap` ディレクトリから `terraform apply` コマンドを手動で実行します。変数ドキュメントに基づいて必要な値を指定します。	DevOps エンジニア

オペレーションの設定

タスク	説明	必要なスキル
`github-workflow-rvm` および `github-workflow-rvm-readonly` ロールをすべてのアカウントにデプロイします。	AFT や StackSets など、組織のプラクティスに沿ったデプロイ方法を選択します。このメソッドを使用して、`scripts/assumed_role/main.tf` ファイル内の 2 つの IAM ロール (デフォルト名 `github-workflow-rvm` と `github-workflow-rvm-readonly`) を、RVM がパイプラインロールを作成	AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	できる各アカウントにデプロイします。 これらの IAM ロールには、RVM アカウントのロール引き受けロール (または readonly と同等のロール) が引き受けることを許可する信頼ポリシーがあります。このロールには、github-workflow-role-* に一致するロールの読み取りと書き込み (readonly ロールを使用している場合を除く) を許可する IAM アクセス許可ポリシーもあります。	

タスク	説明	必要なスキル
`generate_providers_and_account_vars` ワークフローを実行します。	RVM を設定してパイプラインロールを作成する準備を整えるには、次の手順を実行します。 1. workflow_dispatch を使用して `generate_providers_and_account_vars` ワークフローを実行します。 2. ワークフローが作成する PR をマージします。 ワークフローが完了すると、RVM は次を行う準備が整います。 • 新しいパイプラインロールのリクエストを受け入れる。 • 必要に応じて、読み取り専用ロールまたは読み取り/書き込みロールを作成する。 • 指定された にロールをデプロイします AWS アカウント。	DevOps エンジニア

トラブルシューティング

問題	ソリューション
RVM を使用してロールを作成しましたが、GitHub がロールを引き受けることができません。	GitHub リポジトリの名前が `github_workflow_roles` モジュールに指定された名前と一致していることを確認します。引き受けられるリポジトリが 1 つだけになるように、ロールの範囲が設定されています。 同様に、GitHub パイプラインで使用されるブランチが、`github_workflow_roles` モジュールに指定されたブランチの名前と一致することを確認します。通常、書き込み権限を持つ RVM 作成ロールは、`main` ブランチ (つまり、`main` から取得されたデプロイ) を対象とするワークフローでのみ使用できます。
特定のリソースを読み取るアクセス許可がないため、読み取り専用ロールはパイプラインの実行に失敗しています。	`ReadOnlyAccess` ポリシーには広範な読み取り専用アクセス許可がありますが、一部の読み取りアクション (特定の AWS Security Hub CSPM アクションなど) はありません。 `github-workflow-roles` モジュールの `inline_policy_readonly` パラメータを使用して、特定のアクションのアクセス許可を追加できます。

関連リソース

- Stack AWS CloudFormation StackSets を使用するためのベストプラクティス
- 複数のアカウントを使用した AWS 環境の整理
- AWS Control Tower Account Factory for Terraform (AFT) の概要
- ポリシーのベストプラクティス

追加情報

GitHub 環境の使用

GitHub 環境は、ロールアクセスのブランチベースの制限に代わるアプローチです。GitHub 環境を使用する場合、IAM 信頼ポリシーの追加条件の構文の例は以下のようになります。この構文は、GitHub アクションが `Production` 環境で実行されている場合にのみロールを使用できることを指定します。

```
"StringLike": {
    "token.actions.githubusercontent.com:sub": "repo:octo-org/octo-
repo:environment:Production"
}
```

構文の例では、次のプレースホルダー値を使用します。

- `octo-org` は GitHub 組織名です。
- `octo-repo` はリポジトリの名前です。
- `Production` は特定の GitHub 環境名です。

Amazon CloudWatch メトリクスを CSV ファイルに公開

Abdullahi Olaoye、Amazon Web Services

概要

このパターンでは、Python スクリプトを使用して Amazon CloudWatch メトリクスを取得し、メトリクス情報をカンマ区切り値 (CSV) ファイルに変換して読みやすくします。このスクリプトは、メトリックスを取得する必要がある AWS サービスを必須の引数として取ります。AWS リージョンと AWS 認証情報プロファイルをオプションの引数として指定できます。これらの引数を指定しない場合、スクリプトはスクリプトが実行されるワークステーションに設定されているデフォルトのリージョンとプロファイルを使用します。スクリプトが実行されると、CSV ファイルが生成され、同じディレクトリに保存されます。

このパターンで提供されるスクリプトと関連ファイルについては、添付ファイルセクションを参照してください。

前提条件と制限事項

前提条件

- Python 3.x
- AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI)

制限事項

このスクリプトでは、現在以下の AWS サービスをサポートします。

- AWS Lambda
- Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
  - デフォルトでは、スクリプトは Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームメトリクスを収集しません。Amazon EBS メトリクスを収集するには、添付 `metrics.yaml` ファイルを変更する必要があります。
- Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)
  - ただし、このスクリプトは Amazon Aurora をサポートしていません。
- Application Load Balancer
- Network Load Balancer
- Amazon API Gateway

ツール

- Amazon CloudWatch は、DevOps エンジニア、開発者、サイト信頼性エンジニア (SRE)、IT マネージャー向けに構築された、モニタリングサービスです。CloudWatch では、データと実用的なインサイトを提供して、アプリケーションのモニタリング、システム全体のパフォーマンスの変化に関する対応、リソース使用率の最適化、および運用状態の統合的な確認を行うことができます。CloudWatch は、ログ、メトリックス、イベントの形式でモニタリングデータと運用データを収集し、AWS とオンプレミスサーバーで実行される AWS のリソース、アプリケーション、サービスを一元的に表示します。

エピック

前提条件をインストールして設定する

タスク	説明	必要なスキル
前提条件をインストールします。	次のコマンドを実行します。 `$ pip3 install -r requirements.txt`	開発者
AWS CLI を設定します。	次のコマンドを実行します。 `$ aws configure`	開発者

Python スクリプトを設定します

タスク	説明	必要なスキル
スクリプトを開きます。	スクリプトのデフォルト設定を変更するには、`metrics.yaml` を開きます。	開発者
スクリプトの期間を設定します。	これは取得する期間です。デフォルト期間は 5 分 (300 秒) です。期間は変更できます	開発者

タスク	説明	必要なスキル
	が、以下の制限事項に注意します。 • 指定する時間値が 3 時間から 15 日前までの場合は、60 秒 (1 分) の倍数を使用します。 • 指定する時間値が 15 時間から 63 日前までの場合、期間に 300 秒 (5 分) の倍数を使用します。 • 指定する時間の値が 63 日前よりも大きい場合、期間に 3,600 秒 (1 時間) の倍数を使用します。 そうしないと、API オペレーションはデータポイントを返しません。	
スクリプトの時間を設定します。	この値には、取得するメトリックスの時間数を指定します。デフォルトは 1 時間です。複数日分のメトリクスを取得するには、値を時間単位で指定します。例えば、2 日間の場合は 48 と指定します。	開発者

タスク	説明	必要なスキル
スクリプトの統計値を変更します。	(オプション) グローバル統計値は Average で、特定の統計値が割り当てられていないメトリクスを取得するときに使用されます。このスクリプトは統計値 Maximum、SampleCount 、Sum をサポートします。	開発者

Python スクリプトを実行する。

タスク	説明	必要なスキル

スクリプトを実行します。	以下のコマンドを使用します。
	`$ python3 cwreport.py <service>`
	サービス値、オプション region 、profile パラメータのリストを表示するには、以下のコマンドを実行します。
	`$ python3 cwreport.py -h`
	オプションパラメータの詳細については、追加情報セクションを参照してください。
		開発者

関連リソース

- 「AWS CLI の設定」
- Amazon CloudWatch メトリクスを使用する
- 「Amazon CloudWatch ドキュメント」
- 「EC2: CloudWatch - メトリクス」
- AWS Lambda メトリクス
- 「Amazon RDS メトリクス」
- 「Application Load Balancer のメトリクス」
- 「Network Load Balancer のメトリクス」
- 「Amazon API Gateway のメトリクス」

追加情報

スクリプトの使用法

```
$ python3 cwreport.py -h
```

シンタックス例

```
python3 cwreport.py <service> <--region=Optional Region> <--profile=Optional credential
 profile>
```

パラメータ

- service (必須) – スクリプトを実行したいサービス。スクリプトは現在、AWS Lambda、Amazon EC2、Amazon RDS、Application Load Balancer、Network Load Balancer、API ゲートウェイといったサービスをサポートします。
- region (オプション) – メトリックスを取得する AWS リージョン。デフォルトのリージョンは `ap-southeast-1` です。
- プロファイル (オプション) – 使用する AWS CLI の名前付きプロファイル。このパラメータを指定しない場合、デフォルトで設定されている認証情報プロファイルが使用されます。

例

- デフォルトのリージョンと ap-southeast-1 デフォルトで設定された認証情報を使用して Amazon EC2 メトリックスを取得するには:`$ python3 cwreport.py ec2`
- リージョンを指定して API ゲートウェイメトリクスを取得するには:`$ python3 cwreport.py apigateway --region us-east-1`
- AWS プロファイルを指定して Amazon EC2 メトリックスを取得するには: `$ python3 cwreport.py ec2 --profile testprofile`
- リージョンとプロファイルの両方を指定して、Amazon EC2 メトリックスを取得するには: `$ python3 cwreport.py ec2 --region us-east-1 --profile testprofile`

アタッチメント

このドキュメントに関連する追加コンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してください。「attachment.zip」

AWS Lambda オートメーションを使用して 全体の Amazon EC2 エントリを AWS アカウント から削除 AWS Managed Microsoft AD する

Amazon Web Services、Dr. Rahul Sharad Gaikwad、Tamilselvan P

概要

Active Directory (AD) は、ドメイン情報とネットワークサービスとのユーザーインタラクションを管理する Microsoft スクリプトツールです。これは、従業員の認証情報とアクセス許可を管理するために、マネージドサービスプロバイダー (MSP) の間で広く使用されています。AD 攻撃者は非アクティブなアカウントを使用して組織をハッキングしようとするため、非アクティブなアカウントを見つけて定期的なメンテナンススケジュールで無効にすることが重要です。を使用すると AWS Directory Service for Microsoft Active Directory、Microsoft Active Directory をマネージドサービスとして実行できます。このパターンは、非アクティブなアカウントをすばやく見つけて削除するように AWS Lambda 自動化を設定するのに役立ちます。

次のシナリオが組織に当てはまる場合、このパターンが役立ちます。

- 一元化された AD 管理 – 組織に複数の があり AWS アカウント、それぞれに独自の AD デプロイがある場合、すべてのアカウントでユーザーアカウントとアクセス許可を一貫して管理するのは難しい場合があります。アカウント間の AD クリーンアップソリューションを使用すると、すべての AD インスタンスから非アクティブなアカウントを一元的に無効化または削除できます。
- AD の再構築または移行 – 組織が AD デプロイを再構築または移行する場合、アカウント間の AD クリーンアップソリューションが環境の準備に役立ちます。このソリューションを使用すると、不要なアカウントや非アクティブなアカウントを削除し、移行プロセスを簡素化し、潜在的な競合や問題を減らしやすくなります。

このパターンを使用すると、次のような利点があります。

- データベースとサーバーのパフォーマンスを向上させ、非アクティブなアカウントのセキュリティの脆弱性を修正します。
- AD サーバーがクラウドでホストされている場合、非アクティブなアカウントを削除すると、パフォーマンスを向上させながらストレージコストを削減することもできます。帯域幅料金とコンピューティングリソースの両方が下がることがあるため、月額請求額が減る可能性があります。
- クリーンな Active Directory を使用して、潜在的な攻撃者を阻止しましょう。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブな親アカウント AWS アカウント と 1 つ以上の子アカウント。このパターンでは、親アカウントは Active Directory が作成される場所です。子アカウントは Windows サーバーをホストし、親アカウントの Active Directory を介して結合されます。
- ローカルワークステーションにインストールおよび設定されている Git。
- ローカルワークステーションにインストールおよび設定されている Terraform。
- AWS Managed Microsoft AD 親アカウントで設定され、すべての子アカウントと共有される ディレクトリ。詳細については、 AWS Directory Service 管理ガイドの「チュートリアル: シームレスな EC2 ドメイン参加のための AWS Managed Microsoft AD ディレクトリの共有」を参照してください。
- 仮想プライベートクラウド (VPC) ピアリング接続、または AWS Directory Service (親アカウント) の VPC と Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンス (子アカウント) の VPC の間で利用可能な AWS Transit Gateway 接続。詳細は、AWS Directory Service 管理ガイドで「Configure a VPC peering connection between the directory owner and the directory consumer account」を参照してください。
- すべての親アカウントと子アカウントで `EC2WindowsUserdata` スクリプトで設定された Windows マシン。スクリプトファイルは、このパターンのコードリポジトリのルートにあります。
- 親アカウントからの AWS Lambda 関数の使用を許可する信頼ポリシーで設定された各子アカウントで使用可能なクロスアカウント AWS Identity and Access Management (IAM) ロール。詳細については、「Amazon EventBridge ユーザーガイド」の「Amazon EventBridge AWS アカウント での 間のイベントの送受信」を参照してください。 EventBridge
- 親アカウントの Parameter Store AWS Systems Manager で使用できる次のシークレット値。
  - `domainJoinUser` – ディレクトリサービスのユーザー名
  - `domainJoinPassword` – ディレクトリサービスのパスワード

  シークレットの詳細については、「 AWS Secrets Manager ユーザーガイド」の「 AWS Secrets Manager シークレットの作成」を参照してください。

制限事項

- 子アカウントでのリソースの作成は、Terraform では自動化されません。 AWS マネジメントコンソールを使用して、次のリソースを手動で作成する必要があります。

  - Amazon EC2 終了イベントを親アカウントに送信する Amazon EventBridge ルール
  - 信頼ポリシーを持つ子アカウントでの Amazon EC2 クロスアカウントロールの作成
  - VPC ピアリングまたは Transit Gateway 接続
- 一部の AWS のサービス は では使用できません AWS リージョン。利用可能なリージョンについては、「AWS のサービス (リージョン別)」を参照してください。特定のエンドポイントについては、「Service endpoints and quotas」で、サービスのリンクを選択してご確認ください。

製品バージョン

- Terraform バージョン 1.1.9 以降
- Terraform AWS プロバイダーバージョン 3.0 以降

アーキテクチャ

次の図は、ソリューションの高レベルアーキテクチャを示しています。

アーキテクチャ図は次のプロセスを示しています。

1. 子アカウントで、EventBridge ルールはすべての Amazon EC2 終了イベントを収集します。ルールは、親アカウントに存在する EventBridge にこれらのイベントを送信します。
2. 親アカウントから、EventBridge はすべてのイベントを収集します。EventBridge には、Lambda 関数 `ADcleanup-Lambda` をトリガーするルールが含まれます。
3. 親アカウントは、親アカウントまたは子アカウントから終了イベントを受け取り、Lambda 関数をトリガーします。
4. Lambda 関数は、Python boto モジュールを使用して Amazon EC2 Auto Scaling グループを呼び出し、ランダムなインスタンス ID を取得します。インスタンス ID は、Systems Manager コマンドを実行するために使用されます。
5. Lambda 関数は、boto モジュールを使用して Amazon EC2 に別の呼び出しを行います。Lambda 関数は、実行中の Windows サーバーのプライベート IP アドレスを取得し、そのアドレスを一時変数に保存します。ステップ 5.1 および 5.2 では、実行中の Windows EC2 インスタンスが子アカウントから収集されます。
6. Lambda 関数は、Systems Manager をもう一度呼び出して、 AWS Directory Serviceに接続されているコンピュータ情報を取得します。

7. AWS Systems Manager ドキュメントは、Amazon EC2 Windows サーバーで PowerShell コマンドを実行して、AD に接続されているコンピュータのプライベート IP アドレスを取得するのに役立ちます。(Systems Manager ドキュメントは、ステップ 4 で取得したインスタンス ID を使用します。)
8. AD ドメインのユーザー名とパスワードは Parameter Store AWS Systems Manager に保存されます。 AWS Lambda Systems Manager は Parameter Store を呼び出し、AD への接続に使用するユーザー名とパスワードの値を取得します。
9. Systems Manager ドキュメントを使用し、ステップ 4 で先ほど取得したインスタンス ID を使用して PowerShell スクリプトが Amazon EC2 Windows サーバーで実行されます。
10. Amazon EC2 は PowerShell コマンド AWS Directory Service を使用して に接続し、使用されていないコンピュータや非アクティブのコンピュータを削除します。

ツール

AWS サービス

- AWS Directory Service には、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)、Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) for SQL Server、Amazon FSx for Windows File Server AWS のサービス など、他の で Microsoft Active Directory (AD) を使用する複数の方法が用意されています。
- AWS Directory Service for Microsoft Active Directory では、ディレクトリ対応のワークロードと AWS リソースが で Microsoft Active Directory を使用できます AWS クラウド。
- Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) は、 AWS クラウドでスケーラブルなコンピューティング容量を提供します。仮想サーバーを必要な数だけ起動して、迅速にスケールアップまたはスケールダウンができます。
- Amazon EventBridge は、アプリケーションをさまざまなソースのリアルタイムデータに接続できるようにするサーバーレスイベントバスサービスです。例えば、 AWS Lambda 関数、API 送信先を使用する HTTP 呼び出しエンドポイント、その他のイベントバスなどです AWS アカウント。
- AWS Identity and Access Management (IAM) は、誰を認証し、誰に使用する権限を付与するかを制御することで、 AWS リソースへのアクセスを安全に管理するのに役立ちます。IAM を使用すると、 のサービスとリソースにアクセスできるユーザーまたはユーザーを指定し AWS、きめ細かなアクセス許可を一元管理し、アクセスを分析してアクセス許可を絞り込むことができます AWS。
- AWS Lambda は、サーバーのプロビジョニングや管理を行うことなくコードを実行できるコンピューティングサービスです。必要に応じてコードを実行し、自動的にスケーリングするため、課金は実際に使用したコンピューティング時間に対してのみ発生します。

- AWS Systems Manager は、 AWS クラウドで実行されるアプリケーションとインフラストラクチャの管理に役立ちます。これにより、アプリケーションとリソースの管理が簡素化され、運用上の問題を検出して解決する時間を短縮し、 AWS リソースを大規模に安全に管理できます。
- AWS Systems Manager ドキュメントは、Systems Manager がマネージドインスタンスで実行するアクションを定義します。Systems Manager には、ランタイムでパラメータを指定して使用できる事前設定済みのドキュメントが 100 件以上含まれています。
- AWS Systems Manager Parameter Store は の機能であり、設定データ管理 AWS Systems Manager とシークレット管理のための安全な階層型ストレージを提供します。

その他のツール

- HashiCorp Terraform は、コードを使用してクラウドインフラストラクチャとリソースをプロビジョニングして管理するのに役立つ infrastructure as code (IaC) ツールです。
- PowerShell は Windows、Linux、および macOS で動作するMicrosoft の自動化および構成管理プログラムです。
- 「Python」は汎用のコンピュータプログラミング言語です。

コードリポジトリ

このパターンのコードは、GitHub 内の「aws-lambda-ad-cleanup-terraform-samples」リポジトリで利用できます。

ベストプラクティス

- 自動的にドメインを結合します。 Directory Service ドメインの一部となる Windows インスタンスを起動する場合は、後でインスタンスを手動で追加するのではなく、インスタンスの作成プロセス中にドメインに参加します。自動的にドメインを結合するには、新しいインスタンスを起動するときに、ドメイン結合ディレクトリの適切なディレクトリを選択します。詳細については、Directory Service 管理ガイドのAmazon EC2 Windows インスタンスを AWS Managed Microsoft AD Active Directory にシームレスに結合する」を参照してください。
- 未使用のアカウントを削除します。AD では、使用されたことがないアカウントがよく見られます。システム内に残っている無効または非アクティブなアカウントと同様に、未使用のアカウントを無視すると、AD システムが遅くなったり、組織がデータ侵害に対して脆弱になる可能性があります。
- Active Directory のクリーンアップを自動化します。セキュリティリスクを軽減し、古いアカウントが AD のパフォーマンスに影響を与えないようにするには、AD クリーンアップを定期的に実行

する必要があります。スクリプトを記述することで、ほとんどの AD 管理タスクとクリーンアップタスクを実行できます。タスクの例としては、無効なアカウントと非アクティブなアカウントの削除、空のグループと非アクティブなグループの削除、期限切れのユーザーアカウントとパスワードの特定などがあります。

エピック

子アカウントをセットアップする

タスク	説明	必要なスキル
子アカウントにクロスアカウントロールを作成します。	子アカウントにクロスアカウントロールを作成するには、次の手順を実行します。 1. 子アカウントごとに、`AmazonEC2ReadOnlyAccess` という名前の管理ポリシーを使用して `ec2crossaccountrole` という名前のロールを作成します。(詳細については、IAM ドキュメントの「カスタム信頼ポリシーを使用してロールを作成する」を参照してください。) 2. カスタム信頼ポリシーセクションで、次のコードを追加します。 `{ "Version": "2012-10-17", "Statement": [ { "Effect": "Allow",`	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル

	"Principa
	l": {
	
	"Service": "ec2.amaz
	onaws.com"
	},
	"Action":
	"sts:AssumeRole"
	},
	{
	"Effect":
	"Allow",
	"Principa
	l": {
	"AWS":
	"arn:aws:iam::${Pa
	rentaccountid}:rol
	e/ADcleanuprole"
	},
	"Action":
	"sts:AssumeRole"
	}
	]
	}	

タスク	説明	必要なスキル
子アカウントでイベントルールを作成します。	子アカウントごとに EventBridge ルールを作成するには、次の手順を実行します。 1. 子にサインインし AWS アカウント、https://console.aws.amazon.com/events/ で Amazon EventBridge コンソールを開きます。 2. ナビゲーションペインで [ルール] を選択します。 3. [ルールを作成] を選択します。 4. ルールの名前を入力し、オプションで説明を入力します。 5. [イベントバス] で、[AWS デフォルトイベントバス] を選択します。 6. [ルールタイプ] で、[イベントパターンを持つルール] を選択してください。 7. [次へ] を選択します。 8. イベントパターンの場合、次のコードを貼り付けます。 `{ "source": ["aws.ec2"], "detail-type": ["EC2 Instance State-change Notification"],`	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル

	<pre>"detail": {
	"state": ["terminated"]
	}
	}</pre>
	9. [次へ] を選択します。
	10[ターゲットタイプ] で、[別のアカウントまたはリージョンのイベントバス] を選択します。イベントバスをターゲットとして、親アカウントのイベントバス Amazon リソースネーム (ARN) を入力します。
	11[実行ロール] で、[この特定のリソースのための新しいロールを作成する] を選択します。
	12[次へ] を選択して新しいルールの詳細を確認し、[作成] を選択します。
	
	詳細については、Amazon EventBridge ユーザーガイドの「Creating rules that react to events in Amazon EventBridge」を参照してください。	

タスク	説明	必要なスキル
EC2 インスタンスを作成し、AD に結合します。	Windows 用の EC2 インスタンスを作成するには、次の手順を実行します。 1. このパターンのコードリポジトリで使用可能な EC2WindowsUserdata スクリプトを使用します。 2. ユーザーデータスクリプトで、親アカウントの Directory service addresses 値を使用するように次のコードを修正します。 `set-DnsClientServerAddress -InterfaceIndex 6 -ServerAddresses $(Directory service addresses)`	DevOps エンジニア

ローカルワークステーションをセットアップする

タスク	説明	必要なスキル
プロジェクトフォルダを作成し、ファイルを追加します。	リポジトリを複製し、プロジェクトフォルダを作成するには、次の手順を実行します。 1. このパターンの GitHub リポジトリを開きます。	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル

	2. [コード] ボタンを選択して、[クローン] ドロップダウンでクローンを作成するオプションを表示します。
	3. [HTTPS] タブで、「ウェブ URL を使用してクローンを作成する」で提供された URL をコピーします。
	4. マシンにフォルダを作成し、プロジェクト名を使用して名前を付けます。
	5. ローカルマシンでターミナルを開き、このフォルダに移動します。
	6. Git リポジトリのクローンを作成するには、次のコマンドを実行します。
	`git clone <repository-URL>.git`
	7. リポジトリのクローンを作成したら、次のコマンドを使用してクローンのディレクトリに移動します。
	`cd <directory name>/terraform-aws-lambda-ad-cleanup/multiple-account-cleanup`
	8. クローンのリポジトリでは、選択した統合開発環境 (IDE) でこのプロジェクトを開きます。	

タスク	説明	必要なスキル
adcleanup.zip ファイルを構築します。	lambda_function.py ファイルを圧縮するには、次のコマンドを実行します。 zip -r adcleanup.zip lambda_function.py	DevOps エンジニア

Terraform の設定を使用してターゲットアーキテクチャをプロビジョニングする

タスク	説明	必要なスキル
Terraform 変数の値を指定します。	子アカウントの場合、terraform.tfvars ファイルに文字列型として次の arn 変数の値を指定します。 • lambda_env_cross_role_arn • child_account_cross_role_arn	DevOps エンジニア
Terraform の設定を初期化します。	Terraform ファイルを含む作業ディレクトリを初期化するには、次のコマンドを実行します。 terraform init	DevOps エンジニア
変更のプレビュー	インフラストラクチャがデプロイされる前に、Terraform がインフラストラクチャに加える変更をプレビューできます。Terraform が必要に応じて変更を行うことを確認するに	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	は、次のコマンドを実行します。 `terraform plan –-var-file=examples/terraform.tfvars`	
提案されたアクションを実行します。	`terraform plan` コマンドの結果が期待どおりであることを確認するには、以下を実行します。 1. 次のコマンドを実行します。`terraform apply` 2. にサインインし AWS マネジメントコンソール、リソースが存在することを確認します。	DevOps エンジニア

デプロイメントを確認する

タスク	説明	必要なスキル
Lambda 関数を実行およびテストします。	デプロイが正常に行われたことを確認するには、以下を実行します。 1. にサインインし AWS マネジメントコンソール、Lambda コンソールを開きます。関数ページを開き、ADcleanup-Lambda-* で始まる関数名を選択します。	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	2. 関数の概要ページで、コードソースセクションの [コード] タブで[テスト] を選択します。 3. テストイベントを保存するには、イベントの名前を指定し、[保存] を選択します。イベントをテストするには、再び [テスト] を選択します。 実行結果には、関数の出力が表示されます。	

タスク	説明	必要なスキル
親アカウントの EventBridge ルール実行の結果を表示します。	親アカウントの Amazon EC2 終了イベントに基づく EventBridge ルールの結果を表示するには、次の手順を実行します。 1. 親アカウントの EC2 インスタンスを終了します。 2. 親アカウントの Lambda コンソールを開きます。関数ページを開き、ADcleanup-Lambda-* で始まる関数名を選択します。 3. [モニタリング] タブから、[CloudWatch の口グを表示] を選択します。 CloudWatch コンソールの口ググループページには、Lambda 関数の結果が表示されます。	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
子アカウントの EventBridge ルール実行の結果を表示します。	子アカウントの Amazon EC2 終了イベントに基づく EventBridge ルールの結果を表示するには、次の手順を実行します。 1. 子アカウントの EC2 インスタンスを終了します。 2. 親アカウントの Lambda コンソールを開きます。関数ページを開き、ADcleanup-Lambda-* で始まる関数名を選択します。 3. [モニタリング] タブから、[CloudWatch の口グを表示] を選択します。 CloudWatch コンソールの口ググループページには、Lambda 関数の結果が表示されます。	DevOps エンジニア

使用後にインフラストラクチャをクリーンアップする

タスク	説明	必要なスキル
インフラストラクチャをクリーンアップします。	作成したインフラストラクチャをクリーンアップするには、次のコマンドを使用します。 `terraform destroy`	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	destroy コマンドを確認するには、「yes」と入力します。	
クリーンアップ後に確認します。	リソースが正常に削除されたことを確認します。	DevOps エンジニア

トラブルシューティング

問題	ソリューション
AWS Directory Service (親アカウント) と Amazon EC2 インスタンス (子アカウント) 間の接続の問題 – VPC ピア接続が使用可能であっても、子アカウントのコンピュータを AD に参加させることはできません。	VPC にルーティングを追加します。手順については、 AWS Directory Service ドキュメントの「ディレクトリ所有者とディレクトリコンシューマーアカウント間の VPC ピアリング接続を設定する」を参照してください。

関連リソース

AWS ドキュメント

- Amazon EventBridge と AWS Identity and Access Management
- Systems Manager に必要なインスタンスのアクセス許可を設定する
- の ID とアクセスの管理 Directory Service
- Lambda のアイデンティティベースの IAM ポリシー
- Amazon EC2 Windows インスタンスを AWS Managed Microsoft AD Active Directory に手動で結合する
- AWS Lambda オートメーションを使用して同じ の Amazon EC2 エントリを AWS アカウント から削除 AWS Managed Microsoft AD する

その他のリソース

- AWS プロバイダー (Terraform ドキュメント)

- バックエンド設定 (Terraform ドキュメント)
- Terraform のインストール (Terraform ドキュメント)
- Python boto モジュール (Python Package Index リポジトリ)
- Terraform バイナリダウンロード (Terraform ドキュメント)

AWS Lambda オートメーションを使用して AWS アカウント から同じ の Amazon EC2 AWS Managed Microsoft AD エントリを削除する

Amazon Web Services、Dr. Rahul Sharad Gaikwad、Tamilselvan P

概要

Active Directory (AD) は、ドメイン情報とネットワークサービスとのユーザーインタラクションを管理する Microsoft スクリプトツールです。これは、従業員の認証情報とアクセス許可を管理するために、マネージドサービスプロバイダー (MSP) の間で広く使用されています。AD 攻撃者は非アクティブなアカウントを使用して組織をハッキングしようとするため、非アクティブなアカウントを見つけて定期的なメンテナンススケジュールで無効にすることが重要です。を使用すると AWS Directory Service for Microsoft Active Directory、Microsoft Active Directory をマネージドサービスとして実行できます。

このパターンは、非アクティブなアカウントをすばやく見つけて削除するように AWS Lambda 自動化を設定するのに役立ちます。このパターンを使用すると、次のような利点があります。

- データベースとサーバーのパフォーマンスを向上させ、非アクティブなアカウントのセキュリティの脆弱性を修正します。
- AD サーバーがクラウドでホストされている場合、非アクティブなアカウントを削除すると、パフォーマンスを向上させながらストレージコストを削減することもできます。帯域幅料金とコンピューティングリソースの両方が下がることがあるため、月額請求額が減る可能性があります。
- クリーンな Active Directory を使用して、潜在的な攻撃者を阻止しましょう。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブ AWS アカウント。
- ローカルワークステーションにインストールおよび設定されている Git。
- ローカルワークステーションにインストールおよび設定されている Terraform。
- Active Directory モジュール (`ActiveDirectory`) を搭載した Windows コンピュータ。
- パラメータストアの パラメータに保存されている AWS Managed Microsoft AD および 認証情報のディレクトリ。 AWS Systems Manager

- AWS Identity and Access Management 「 ツール」に AWS のサービス リストされている への アクセス許可を持つ (IAM) ロール。IAM の詳細については、「関連リソース」を参照してください。

制限事項

- このパターンは、クロスアカウント設定をサポートしていません。
- 一部の AWS のサービス は では使用できません AWS リージョン。利用可能なリージョンについては、「AWS のサービス (リージョン別)」を参照してください。特定のエンドポイントについては、「Service endpoints and quotas」で、サービスのリンクを選択してご確認ください。

製品バージョン

- Terraform バージョン 1.1.9 以降
- Terraform AWS プロバイダーバージョン 3.0 以降

アーキテクチャ

次の図表は、このパターンのアプリケーションのワークフローとアーキテクチャコンポーネントを示しています。

この図表は、次のワークフローを示しています:

1. Amazon EventBridge は、cron 式に基づいて AWS Lambda 関数をトリガーします。(このパターンでは、cron 式スケジュールは 1 日に 1 回です)。
2. 必要な IAM ロールとポリシーが作成され、Terraform AWS Lambda を介して にアタッチされます。
3. AWS Lambda 関数が実行され、Python boto モジュールを使用して Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Auto Scaling Groups を呼び出します。Lambda 関数はランダムなインスタンス ID を取得します。インスタンス ID は AWS Systems Manager コマンドの実行に使用されます。
4. AWS Lambda は、boto モジュールを使用して Amazon EC2 に別の呼び出しを行い、実行中の Windows サーバーのプライベート IP アドレスを取得し、そのアドレスを一時変数に保存します。

5. AWS Lambda は、Systems Manager をもう一度呼び出して、接続されているコンピュータ情報を取得します Directory Service。
6. AWS Systems Manager ドキュメントは、Amazon EC2 Windows サーバーで PowerShell スクリプトを実行して、AD に接続されているコンピュータのプライベート IP アドレスを取得するのに役立ちます。
7. AD ドメインのユーザー名とパスワードは Parameter Store AWS Systems Manager に保存されます。 AWS Lambda Systems Manager は Parameter Store を呼び出し、AD の接続に使用するユーザー名とパスワードの値を取得します。
8. Systems Manager ドキュメントを使用し、ステップ 3 で先ほど取得したインスタンス ID を使用して PowerShell スクリプトが Amazon EC2 Windows サーバーで実行されます。
9. Amazon EC2 Directory Service は PowerShell コマンドを使用して接続し、使用されていないコンピュータや非アクティブのコンピュータを削除します。

ツール

AWS サービス

- AWS Directory Service は、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)、Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) for SQL Server、Amazon FSx for Windows File Server AWS のサービス など、他の で Microsoft Active Directory (AD) を使用する複数の方法を提供します。
- AWS Directory Service for Microsoft Active Directory は、ディレクトリ対応のワークロードと AWS リソースが で Microsoft Active Directory を使用できるようにします AWS クラウド。
- Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) は、 AWS クラウドでスケーラブルなコンピューティング容量を提供します。仮想サーバーを必要な数だけ起動して、迅速にスケールアップまたはスケールダウンができます。
- Amazon EventBridge は、アプリケーションをさまざまなソースのリアルタイムデータに接続できるようにするサーバーレスイベントバスサービスです。例えば、 AWS Lambda 関数、API 送信先を使用する HTTP 呼び出しエンドポイント、その他のイベントバスなどです AWS アカウント。
- AWS Identity and Access Management (IAM) は、誰を認証し、誰に使用する権限を付与するかを制御することで、 AWSリソースへのアクセスを安全に管理するのに役立ちます。IAM を使用すると、 のサービスとリソースにアクセスできるユーザーまたはユーザーを指定し AWS、きめ細かなアクセス許可を一元管理し、アクセスを分析してアクセス許可を絞り込むことができます AWS。
- AWS Lambda は、サーバーのプロビジョニングや管理を行うことなくコードを実行できるコンピューティングサービスです。必要に応じてコードを実行し、自動的にスケーリングするため、課金は実際に使用したコンピューティング時間に対してのみ発生します。

- AWS Systems Manager は、 AWS クラウドで実行されるアプリケーションとインフラストラクチャの管理に役立ちます。これにより、アプリケーションとリソースの管理が簡素化され、運用上の問題を検出して解決する時間を短縮し、 AWS リソースを大規模に安全に管理できます。
- AWS Systems Manager ドキュメントは、Systems Manager がマネージドインスタンスで実行するアクションを定義します。Systems Manager には、ランタイムでパラメータを指定して使用できる事前設定済みのドキュメントが 100 件以上含まれています。
- AWS Systems Manager Parameter Store は の機能であり、設定データ管理 AWS Systems Manager とシークレット管理のための安全な階層型ストレージを提供します。

その他のツール

- HashiCorp Terraform は、コードを使用してクラウドインフラストラクチャとリソースをプロビジョニングして管理するのに役立つオープンソースの infrastructure as code (IaC) ツールです。
- PowerShell は Windows、Linux、および macOS で動作するMicrosoft の自動化および構成管理プログラムです。
- 「Python」は汎用のコンピュータプログラミング言語です。

コードリポジトリ

このパターンのコードは、GitHub 内の「カスタム AD クリーンアップオートメーションソリューション」リポジトリで利用できます。

ベストプラクティス

- 自動的にドメインを結合します。 Directory Service ドメインの一部となる Windows インスタンスを起動する場合は、後でインスタンスを手動で追加するのではなく、インスタンスの作成プロセス中にドメインに参加します。自動的にドメインを結合するには、新しいインスタンスを起動するときに、ドメイン結合ディレクトリの適切なディレクトリを選択します。詳細については、Directory Service 管理ガイドのAmazon EC2 Windows インスタンスを AWS Managed Microsoft AD Active Directory にシームレスに結合する」を参照してください。
- 未使用のアカウントを削除します。AD では、使用されたことがないアカウントがよく見られます。システム内に残っている無効または非アクティブなアカウントと同様に、未使用のアカウントを無視すると、AD システムが遅くなったり、組織がデータ侵害に対して脆弱になる可能性があります。
- Active Directory のクリーンアップを自動化します。セキュリティリスクを軽減し、古いアカウントが AD のパフォーマンスに影響を与えないようにするには、AD クリーンアップを定期的に実行

する必要があります。スクリプトを記述することで、ほとんどの AD 管理タスクとクリーンアップタスクを実行できます。タスクの例としては、無効なアカウントと非アクティブなアカウントの削除、空のグループと非アクティブなグループの削除、期限切れのユーザーアカウントとパスワードの特定などがあります。

エピック

環境をセットアップします。

タスク	説明	必要なスキル
プロジェクトフォルダを作成し、ファイルを追加します。	リポジトリを複製し、プロジェクトフォルダを作成するには、次の手順を実行します。 1. このパターンの GitHub リポジトリを開きます。 2. [コード] ボタンを選択して、[クローン] ドロップダウンでクローンを作成するオプションを表示します。 3. [HTTPS] タブで、「ウェブ URL を使用してクローンを作成する」で提供された URL をコピーします。 4. マシンにフォルダを作成し、プロジェクト名を使用して名前を付けます。 5. ローカルマシンでターミナルを開き、このフォルダに移動します。 6. Git リポジトリのクローンを作成するには、次のコマンドを実行します。	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル

	`git clone <repository-URL>.git`
	7. リポジトリのクローンを作成したら、次のコマンドを使用してクローンのディレクトリに移動します。
	`cd <directory name>`
	8. クローンのリポジトリでは、選択した統合開発環境 (IDE) でこのプロジェクトを開きます。	

Terraform の設定を使用してターゲットアーキテクチャをプロビジョニングする

タスク	説明	必要なスキル
Terraform の設定を初期化する	Terraform ファイルを含む作業ディレクトリを初期化するには、次のコマンドを実行します。 `terraform init`	DevOps エンジニア
変更のプレビュー	インフラストラクチャがデプロイされる前に、Terraform がインフラストラクチャに加える変更をプレビューできます。Terraform が必要に応じて変更を行うことを確認するには、次のコマンドを実行します。 `terraform plan`	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
提案されたアクションを実行します。	`terraform plan` コマンドの結果が期待どおりであることを確認するには、以下を実行します。 1. 以下のコマンドを実行してください。 `terraform apply` 2. にサインインし AWS マネジメントコンソール、リソースが存在することを確認します。	DevOps エンジニア
インフラストラクチャをクリーンアップします。	作成したインフラストラクチャをクリーンアップするには、次のコマンドを使用します。 `terraform destroy` destroy コマンドを確認するには、「`yes`」と入力します。	DevOps エンジニア

デプロイメントを確認する

タスク	説明	必要なスキル
Lambda 関数を実行およびテストします。	デプロイが正常に行われたことを確認するには、以下を実行します。 1. にサインイン AWS マネジメントコンソールし、コンソールを開きます。関数ページを開	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	き、ADcleanup-Lambda-* で始まる関数名を選択します。 2. 関数の概要ページで、コードソースセクションの [コード] タブで[テスト] を選択します。 3. テストイベントを保存するには、イベントの名前を指定し、[保存] を選択します。その後、イベントをテストするには、再び [テスト] を選択します。 実行結果には、関数の出力が表示されます。	

タスク	説明	必要なスキル
Lambda 関数の結果を表示します。	このパターンでは、EventBridge ルールは Lambda 関数を 1 日に 1 回実行します。Lambda 関数の結果を表示するには、以下の手順を実行します。 1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、AWS Lambda コンソールを開きます。関数ページを開き、ADcleanup-Lambda-* で始まる関数名を選択します。 2. [モニタリング] タブから、[CloudWatch のログを表示] を選択します。 CloudWatch コンソールのロググループページには、Lambda 関数の結果が表示されます。	DevOps エンジニア

使用後にインフラストラクチャをクリーンアップする

タスク	説明	必要なスキル
インフラストラクチャをクリーンアップします。	作成したインフラストラクチャをクリーンアップするには、次のコマンドを使用します。 `terraform destroy`	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	destroy コマンドを確認するには、「yes」と入力します。	
クリーンアップ後に確認します。	リソースが正常に削除されたことを確認します。	DevOps エンジニア

トラブルシューティング

問題	ソリューション
AD コンピュータを削除しようとすると、「アクセスが拒否されました」というメッセージが表示されます。デフォルトでは、アクションは AD サービスの一部として接続されている 2 つのプライベート IP アドレスを削除しようとするため、AD コンピュータを削除することはできません。	このエラーを回避するには、AD コンピュータ出力と Windows を実行しているマシンの出力の違いを一覧表示するときに、次の Python オペレーションを使用して最初の 2 つのコンピュータを無視します。 `Difference = Difference[2:]`
Lambda は Windows サーバーで PowerShell スクリプトを実行する場合、Active Directory モジュールがデフォルトで使用可能であることを想定します。モジュールが使用できない場合、Lambda 関数は「Get-AdComputer is not installed on instance」というエラーを作成します。	このエラーを回避するには、EC2 インスタンスのユーザーデータを使用して必要なモジュールをインストールします。このパターンの GitHub リポジトリにある EC2WindowsUserdata スクリプトを使用します。

関連リソース

AWS ドキュメント

- Amazon EventBridge と AWS Identity and Access Management
- Systems Manager に必要なインスタンスのアクセス許可を設定する
- の ID とアクセスの管理 Directory Service

- Amazon EC2 Windows インスタンスを AWS Managed Microsoft AD Active Directory に手動で結合する
- でのアイデンティティベースの IAM ポリシーの使用 AWS Lambda

その他のリソース

- AWS プロバイダー (Terraform ドキュメント)
- バックエンド設定 (Terraform ドキュメント)
- Terraform のインストール (Terraform ドキュメント)
- Python boto モジュール (Python Package Index リポジトリ)
- Terraform バイナリダウンロード (Terraform ドキュメント)

pytest フレームワーク AWS Glue を使用して で Python ETL ジョブのユニットテストを実行する

Praveen Kumar Jeyarajan と Vaidy Sankaran、Amazon Web Services

概要

ローカル開発環境で の Python 抽出、変換、ロード (ETL) ジョブ AWS Glue のユニットテストを実行できますが、DevOps パイプラインでこれらのテストをレプリケートするのは困難で時間がかかる場合があります。 AWS テクノロジースタックでメインフレーム ETL プロセスをモダナイズする場合、ユニットテストは特に難しい場合があります。このパターンは、既存の機能をそのまま維持し、新機能をリリースしたときに主要なアプリケーション機能の中断を回避し、高品質のソフトウェアを維持しながら、ユニットテストを簡素化する方法を示しています。このパターンのステップとコードサンプルを使用して、pytest フレームワーク AWS Glue を使用して で Python ETL ジョブのユニットテストを実行できます AWS CodePipeline。このパターンを使用して、複数の AWS Glue ジョブをテストおよびデプロイすることもできます。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブな AWS アカウント
- Amazon ECR Public Gallery からダウンロードした AWS Glue ライブラリの Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) イメージ URI https://gallery.ecr.aws/glue/aws-glue-libs
- ターゲット AWS アカウント と のプロファイルを持つ Bash ターミナル (任意のオペレーティングシステム上) AWS リージョン
- Python 3.10 以降
- Pytest
- テスト用の Moto Python ライブラリ AWS のサービス

アーキテクチャ

次の図は、Python に基づく AWS Glue ETL プロセスのユニットテストを一般的なエンタープライズスケールの AWS DevOps パイプラインに組み込む方法を示しています。

この図表は、次のワークフローを示しています:

1. ソースステージでは、 AWS CodePipeline はバージョニングされた Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットを使用して、ソースコードアセットを保存および管理します。これらのアセットには、サンプル Python ETL ジョブ (`sample.py`)、ユニットテストファイル (`test_sample.py`)、 AWS CloudFormation テンプレートが含まれます。次に、CodePipeline は最新のコードをメインブランチから AWS CodeBuild プロジェクトに転送し、さらに処理します。
2. ビルドおよび公開ステージでは、前のソースステージの最新のコードは、 AWS Glue パブリック Amazon ECR イメージを使用してユニットテストされます。次に、テストレポートが CodeBuild レポートグループに公開されます。 AWS Glue ライブラリのパブリック Amazon ECR リポジトリのコンテナイメージには、 で PySpark ベースの ETL タスクを AWS Glue ローカルで実行およびユニットテストするために必要なすべてのバイナリが含まれています。パブリックコンテナリポジトリには、 AWS Glueがサポートするバージョンごとに 1 つずつ、合計 3 つのイメージタグがあります。デモンストレーションの目的から、このパターンでは `glue_libs_4.0.0_image_01` image タグを使用しています。このコンテナイメージを CodeBuild のランタイムイメージとして使用するには、使用する予定のイメージタグに対応するイメージ URI をコピーし、`TestBuild` リソースの GitHub リポジトリ内の `pipeline.yml` ファイルを更新します。
3. デプロイ段階では、CodeBuild プロジェクトが起動され、すべてのテストに合格すると Amazon S3 バケットにコードが公開されます。
4. ユーザーは、 `deploy`フォルダの CloudFormation テンプレートを使用して AWS Glue タスクをデプロイします。

ツール

AWS のサービス

- AWS CodeBuild は完全マネージド型の構築サービスです。ソースコードのコンパイル、ユニットテストの実行、すぐにデプロイできるアーティファクトの生成を行います。
- AWS CodePipeline は、ソフトウェアリリースのさまざまな段階を迅速にモデル化および設定し、ソフトウェアの変更を継続的にリリースするために必要なステップを自動化するのに役立ちます。
- Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) は、セキュリティ、スケーラビリティ、信頼性を備えたマネージドコンテナイメージレジストリサービスです。
- AWS Glue はフルマネージド型の ETL サービスです。これにより、データストアとデータストリーム間でのデータの分類、整理、強化、移動を確実に行うことができます。
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、業界をリードするスケーラビリティ、データ可用性、セキュリティ、およびパフォーマンスを提供するオブジェクトストレージサービスです。

その他のツール

- Python は、高水準のインタープリター型汎用プログラミング言語です。
- Moto はテスト用の Python ライブラリです AWS のサービス。
- Pytest は、アプリケーションやライブラリの複雑な機能テストをサポートするように拡張できる小規模なユニットテストを作成するためのフレームワークです。
- の Python ETL ライブラリ AWS Glue は、PySpark バッチジョブのローカル開発で使用される Python ライブラリのリポジトリです AWS Glue。

コードリポジトリ

このパターンのコードは、GitHub 内の「aws-glue-jobs-unit-testing」リポジトリで利用できます。リポジトリには次のリソースが含まれています。

- `src` フォルダ内のサンプル Python ベースの AWS Glue ジョブ
- `tests` フォルダ内の関連ユニットテストケース (pytest フレームワークを使用して構築)
- `deploy` フォルダ内の CloudFormation テンプレート (YAML で記述)

ベストプラクティス

CodePipeline リソースのセキュリティ

CodePipeline のパイプラインに接続するソースリポジトリに暗号化と認証を使用することがベストプラクティスです。詳細については、CodePipeline ドキュメントの「Security best practices」を参照してください。

CodePipeline リソースで使用するモニタリングとログ記録

AWS ログ記録機能を使用して、ユーザーがアカウントで実行するアクションと使用するリソースを決定するのがベストプラクティスです。ログファイルには次の内容が表示されます。

- アクションが実行された日時
- アクション送信元 IP アドレス
- 不適切なアクセス権限が理由で失敗したアクション

ログ記録機能は、 AWS CloudTrail および Amazon CloudWatch Events で使用できます。CloudTrail を使用して、 によって、または に代わって行われた AWS API コールおよび関連イベントを記録で

きます AWS アカウント。詳細については、CodePipeline ドキュメントの「Logging CodePipeline API calls with AWS CloudTrail」を参照してください。

CloudWatch Events を使用して、 で実行されている AWS クラウド リソースとアプリケーションをモニタリングできます AWS。CloudWatch イベントでアラートを作成することもできます。詳細については、CodePipeline ドキュメントの「CodePipeline イベントのモニタリング」を参照してください。

エピック

ソースコードをデプロイするには

タスク	説明	必要なスキル

コードアーカイブをデプロイ用に準備する。	1. GitHub aws-glue-jobs-unit-testing リポジトリから code.zip をダウンロードするか、コマンドラインツールを使用して.zip ファイルを自分で作成してください。例えば、Linux または Mac では、ターミナルで以下のコマンドを実行して.zip ファイルを作成できます。
	`git clone https://github.com/aws-samples/aws-glue-jobs-unit-testing.git`
	`cd aws-glue-jobs-unit-testing`
	`git checkout master`
	`zip -r code.zip src/ tests/ deploy/`
	2. にAWS マネジメントコンソールサインインし、AWS リージョン 任意の を選択します。
		DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	3. Amazon S3 バケットを作成し、.zip パッケージと `code.zip` ファイル (以前にダウンロードした) を作成した Amazon S3 バケットにアップロードします。	

タスク	説明	必要なスキル
CloudFormation スタックを更新する。	1. にサインインし AWS マネジメントコンソール 、CloudFormation コンソールを開きます。 2. [スタックの作成] を選択し、[既存のリソースを使用する (リソースのインポート)] を選択します。 3. [スタックの作成] ページの [テンプレートを指定] セクションで、[テンプレートファイルをアップロード] を選択し、[pipeline.yml] テンプレート (GitHub リポジトリからダウンロード) を選択します。その後、[Next] を選択します。 4. [スタック名] には [glue-unit-testing-pipeline] と入力するか、任意のスタック名を選択します。 5. [ApplicationStackName] には、あらかじめ入力されている [glue-codepipeline-app] 名を使用してください。これは、パイプラインによって作成される CloudFormation スタックの名前です。 6. [BucketName] には、あらかじめ入力されている aws-glue-artifacts-us-east-1 バケット名を使用してくださ	AWS DevOps、DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	い。これは .zip ファイルを含む Amazon S3 バケットの名前で、パイプラインがコードアーティファクトを格納するために使用します。 7. [CodeZipFile] には、あらかじめ入力されている code.zip 値を使用してください。これはサンプルコード Amazon S3 オブジェクトのキー名です。オブジェクトは .zip ファイルである必要があります。 8. [TestReportGroupName] には、あらかじめ入力されている glue-unittest-report という名前を使用してください。これは、ユニットテストレポートを保存するために作成された CodeBuild テストレポートグループの名前です。 9. [Next] (次へ) を選択してから [Configure stack options] (スタックオプションの設定) ページでもう一度 [Next] (次へ) をクリックします。 10[確認] ページの [機能] で、[CloudFormation がカスタム名の IAM リソースを作成する可能性があることを承認する] オプションを選択します。	

タスク	説明	必要なスキル
	11[送信] を選択します。スタックの作成が完了すると、作成されたリソースが [リソース] タブに表示されます。スタックの作成には約 5~7 分かかります。 スタックは、Amazon S3 をソースとして使用して CodePipeline ビューを作成します。上記のステップでは、パイプラインは aws-glue-unit-test-pipeline です。	

ユニットテストを実行する

タスク	説明	必要なスキル
パイプラインでユニットテストを実行する。	1. デプロイされたパイプラインをテストするには、 にサインインし AWS マネジメントコンソール、CodePipeline コンソールを開きます。 2. CloudFormation スタックによって作成されたパイプラインを選択し、[変更をリリース] を選択します。パイプラインが (Amazon S3 バケットの最新のコードを使用して) 実行を開始します。	AWS DevOps、DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	3. Test_and_Build フェーズが終了したら、[詳細] タブを選択し、ログを調べます。 4. [レポート] タブを選択し、[レポート履歴] からテストレポートを選択すると、ユニットテストの結果が表示されます。 5. デプロイステージが完了したら、 AWS Glue コンソールでデプロイされた AWS Glue ジョブを実行してモニタリングします。詳細については、 AWS Glue ドキュメントの「モニタリング AWS Glue」を参照してください。	

すべての AWS リソースをクリーンアップする

タスク	説明	必要なスキル
環境内のリソースをクリーンアップする。	追加のインフラストラクチャコストを避けるため、このパターンで提供されている例を試した後は、必ずスタックを削除してください。 1. CloudFormation コンソールを開いて、作成したスタックを選択します。 2. [削除] を選択します。これにより、 AWS Identity and Access Managemen	AWS DevOps、DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	t (IAM) ロール、IAM ポリシー、CodeBuild プロジェクトなど、スタックが作成したすべてのリソースが削除されます。	

トラブルシューティング

問題	ソリューション
CodePipeline サービスロールは Amazon S3 バケットにアクセスできません。	• CodePipeline サービスロールにアタッチされたポリシーについて、`s3:ListBucket` をポリシー内のアクションのリストに追加します。サービスロールポリシーを表示する手順については、「View the pipeline ARN and service role ARN (console)」を参照してください。「CodePipeline サービスロールにアクセス許可を追加する」で説明されているように、サービスロールのポリシーステートメントを編集します。 • パイプラインの Amazon S3 アーティファクトバケットにアタッチされたリソースベースのポリシー、通称 アーティファクトバケットポリシー の場合、CodePipeline サービスロールが `s3:ListBucket` アクセス許可を使用できるようステートメントを追加します。
CodePipeline は、Amazon S3 バケットがバージョニングされていないというエラーを返します。	CodePipeline では、ソース Amazon S3 バケットがバージョニングされている必要があります。Amazon S3 バケットのバージョニングを有効にします。手順については、「バケットでのバージョニングの有効化」を参照してください。

関連リソース

- AWS Glue
- ローカルでの AWS Glue ジョブの開発とテスト
- の AWS CloudFormation AWS Glue

追加情報

さらに、 AWS Command Line Interface () を使用して AWS CloudFormation テンプレートをデプロイできますAWS CLI。詳細については、CloudFormation ドキュメントの「変換が含まれるテンプレートの迅速なデプロイ」を参照してください。

AWS CodePipeline と AWS CDK を使用して CI/CD パイプラインを設定する

Amazon Web Services、Konstantin Zarudaev、Yasha Dabas、Lars Kinder、Cizer Pereira

ホーム

継続的インテグレーションおよび継続的デリバリー (CI/CD) によるソフトウェアのビルドとリリースのプロセスを自動化することで、繰り返しビルドが可能になり、ユーザーへの新機能の迅速な提供が可能になります。各コード変更をすばやく簡単にテストでき、ソフトウェアをリリースする前にバグを見つけて修正できます。各変更をステージングとリリースのプロセスで実行することで、アプリケーションやインフラストラクチャコードの品質を検証できます。CI/CD は、アプリケーション開発チームがコード変更をより頻繁かつ確実に行うのに役立つ文化、一連の運用原則、一連のプラクティスを体現しています。この実装は CI/CD パイプラインとも呼ばれます。

このパターンは、AWS CodeCommit リポジトリを使用して、Amazon Web Services (AWS) での再利用可能な継続的インテグレーションおよび継続的デリバリー (CI/CD) パイプラインを定義します。AWS CodePipeline パイプラインは、AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) v2 を使用して作成されています。

CodePipeline を使用すると、AWS マネジメントコンソールインターフェイス、AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI)、AWS CloudFormation、または AWS SDK を使用して、ソフトウェアリリースプロセスのさまざまな段階をモデル化することができます。このパターンは、AWS CDK を使用して CodePipeline とそのコンポーネントを実装する方法を示しています。ライブラリを構築することに加えて、AWS CDK には AWS CDK アプリケーションを操作するための主要なツールであるツールキット (CLI コマンド `cdk`) が含まれています。他の機能の中でも、このツールキットには、1 つ以上のスタックを CloudFormation テンプレートに変換して AWS アカウントにデプロイする機能があります。

パイプラインにはサードパーティライブラリのセキュリティを検証するテストが含まれており、指定された環境で迅速かつ自動的なリリースを保証するのに役立ちます。アプリケーションを検証プロセスにかけることで、アプリケーション全体のセキュリティを強化できます。

このパターンの目的は、デプロイするリソースが DevOps のベストプラクティスに従っていることを確認しながら、CI/CD パイプラインを使用してコードをデプロイする時間を短縮することです。サンプルコードを実装すると、リンティング、テスト、セキュリティチェック、デプロイ、およびデプロイ後のプロセスを含む AWS CodePipeline が完成します。このパターンには Makefile のステップも含まれています。Makefile を使用すると、デベロッパーは CI/CD のステップをローカルで再現し、開発プロセスのスピードを上げることができます。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブな AWS アカウント
- 基本的な理解は以下のとおりです。
  - AWS CDK
  - AWS CloudFormation
  - AWS CodePipeline
  - TypeScript

制限

このパターンでは、TypeScript のみに AWS CDK を使用します。AWS CDK でサポートされている他の言語は対象外です。

製品バージョン

次のツールの最新バージョンを使用します。

- AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI)
- cfn_nag
- git-remote-codecommit
- Node.js

アーキテクチャ

ターゲットテクノロジースタック

- AWS CDK
- AWS CloudFormation
- AWS CodeCommit
- AWS CodePipeline

ターゲットアーキテクチャ

パイプラインは、AWS CodeCommit リポジトリ (SampleRepository) の変更によってトリガーされます。最初に、CodePipeline はアーティファクトをビルドし、それ自体を更新し、デプロイプロセスを開始します。作成されたパイプラインは、次の 3 つの独立した環境に解決策をデプロイします。

- 開発 – アクティブな開発環境での 3 段階のコードチェック
- テスト – 統合/リグレッションテスト環境
- 本番 – 本番環境

開発段階には、リンティング、セキュリティ、ユニットテストの 3 つのステップが含まれます。これらの手順はプロセスを高速化するために並行して実行されます。パイプラインが動作するアーティファクトのみを提供するようにするため、プロセス内のステップが失敗するたびにパイプラインの実行が停止されます。開発段階のデプロイ後、パイプラインは検証テストを実行して結果を検証します。成功すると、パイプラインはデプロイ後の検証を含むテスト環境にアーティファクトをデプロイします。最後のステップは、アーティファクトを Prod 環境にデプロイすることです。

次の図は、CodeCommit リポジトリから CodePipeline によって実行されるビルドおよび更新プロセスまでのワークフロー、3 つの開発環境ステップ、および 3 つの環境のそれぞれにおけるその後のデプロイと検証を示しています。

ツール

AWS サービス

- AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) は、AWS クラウドインフラストラクチャをコードで定義してプロビジョニングするのに役立つソフトウェア開発フレームワークです。
- AWS CloudFormation を使用すると、AWS リソースをセットアップし、迅速かつ一貫したプロビジョニングを行い、AWS アカウントとリージョン全体でライフサイクル全体にわたってリソースを管理できます。このパターンでは、CloudFormation テンプレートを使用して CodeCommit リポジトリと CodePipeline CI/CD パイプラインを作成できます。
- AWS CodeCommit は、独自のソースコントロールシステムを管理しなくても、Git リポジトリを非公開で保存および管理できるバージョン管理サービスです。
- AWS CodePipeline は、ソフトウェアリリースのさまざまな段階を迅速にモデル化および設定し、ソフトウェアの変更を継続的にリリースするために必要なステップを自動化するのに役立ちます。
- 「AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI)」は、オープンソースのツールであり、コマンドラインシェルのコマンドを使用して AWS サービスとやり取りすることができます。

その他のツール

- cfn_nag は、CloudFormation テンプレートのパターンを探して潜在的なセキュリティ問題を特定するオープンソースのツールです。
- git-remote-codecommit は、Git を拡張して CodeCommit リポジトリからコードをプッシュおよびプルするためのユーティリティです。
- Node.js は、スケーラブルなネットワークアプリケーションを構築するために設計された、イベント駆動型の JavaScript ランタイム環境です。

コード

このパターンのコードは、GitHub 内の「AWS CodePipeline with CI/CD practices」リポジトリで利用できます。

ベストプラクティス

AWS Identity and Access Management (IAM) ポリシーなどのリソースを確認して、組織のベストプラクティスに沿っていることを確認します。

エピック

ツールをインストールする

タスク	説明	必要なスキル

macOS または Linux にツールをインストールします。	macOS または Linux を使用している場合は、任意のターミナルで次のコマンドを実行するか、Homebrew for Linux を使用してツールをインストールできます。
	`brew install`
	`brew install git-remote-codecommit`
	`brew install ruby brew-gem`
	`brew-gem install cfn-nag`
		DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
AWS CLI をセットアップします。	AWS CLI を設定するには、お使いのオペレーティングシステムの手順に従ってください。 • Windows: AWS CodeCommit 認証情報ヘルパーを使用して Windows で AWS CLI リポジトリへの HTTPS 接続をセットアップする手順 • Linux、macOS、Unix: AWS CLI 認証情報ヘルパーを使用した、Linux、macOS、または Unix での AWS CodeCommit リポジトリへの HTTPS 接続のセットアップ手順	DevOps エンジニア

初期のデプロイをセットアップする

タスク	説明	必要なスキル
コードをダウンロードまたはクローンします。	このパターンで使用されるコードを取得するには、以下のいずれかを実行します。 • GitHub リポジトリ内のリリースから最新のソースコードをダウンロードし、ダウンロードしたファイルをフォルダに解凍します。	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル

	• 次のコマンドを実行して、プロジェクトのクローンを作成します。
	
	`git clone --depth 1 https://github.com/aws-samples/aws-codepipeline-cicd.git`
	
	クローニングしたリポジトリから .git ディレクトリを削除します。
	
	`cd ./aws-codepipeline-cicd`
	`rm -rf ./.git`
	
	後で、新しく作成した AWS CodeCommit リポジトリをリモートオリジンとして使用します。	

タスク	説明	必要なスキル

AWS アカウントに接続します。	一時的なセキュリティトークンまたはランディングゾーン認証を使用して接続できます。正しいアカウントと AWS リージョンを使用していることを確認するには、以下のコマンドを実行します。
	
	`AWS_REGION="eu-west-1"`
	`ACCOUNT_NUMBER=$(aws sts get-caller-identity --query Account --output text)`
	`echo "${ACCOUNT_NUMBER}"`
		DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル

環境を起動します。	AWS CDK 環境を起動するには、以下のコマンドを実行します。
	`npm install`
	`npm run cdk bootstrap "aws://${ACCOUNT_NUMBER}/${AWS_REGION}"`
	環境を正常に起動すると、次の出力が表示されるはずです。
	`# Bootstrapping environment aws://{account}/{region}...`
	`# Environment aws://{account}/{region} bootstrapped`
	AWS CDK 起動の詳細については、AWS CDK のドキュメントを参照してください。
		DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル

テンプレートを合成します。	AWS CDK アプリケーションを合成するには、cdk synth コマンドを使用します。
	`npm run cdk synth`
	次のような出力が表示されます。
	`Successfully synthesized to <path-to-directory>/aws-codepipeline-cicd/cdk.out`
	`Supply a stack id (CodePipeline, Dev-MainStack) to display its template.`
		DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル

CodePipeline スタックをデプロイします。	CloudFormation テンプレートを起動して合成したので、デプロイできます。デプロイすると、CodePipeline パイプラインと CodeCommit リポジトリが作成されます。これらは、パイプラインのソースとトリガーになります。
	`npm run cdk -- deploy CodePipeline --require-approval never`
	コマンドを実行すると、CodePipeline スタックが正常にデプロイされ、情報が出力されるはずです。`CodePipeline.RepositoryName` により、AWS アカウントの CodeCommit リポジトリの名前が表示されます。
	`CodePipeline: deploying...`
	`CodePipeline: creating CloudFormation changeset...`
	`# CodePipeline`
	`Outputs:`
	`CodePipeline.RepositoryName = SampleRepository`
	`Stack ARN:`
	`arn:aws:cloudformation:REGION:ACCOUNT-ID`
		DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	`:stack/CodePipeline/STACK-ID`	

タスク	説明	必要なスキル

リモート CodeCommit リポジトリとブランチを設定します。	デプロイが成功すると、CodePipeline はパイプラインの最初の実行を開始します。この実行は AWS CodePipeline コンソールで確認できます。AWS CDK と CodeCommit はデフォルトブランチを開始しないため、この最初のパイプライン実行は失敗し、次のエラーメッセージが返されます。
	`The action failed because no branch named main was found in the selected AWS CodeCommit repository SampleRepository. Make sure you are using the correct branch name, and then try again. Error: null`
	このエラーを修正するには、リモートオリジンを SampleRepository として設定し、必要な main ブランチを作成します。
	`RepoName=$(aws cloudformation describe-stacks --stack-name CodePipeline --query "Stacks[0].Outputs[?OutputKey=='RepositoryName'].OutputValue" --output text)`
		DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	``` echo "${RepoName}" # git init git branch -m master main git remote add origin codecommit://${Rep oName} git add . git commit -m "Initial commit" git push -u origin main ```	

デプロイされた CodePipeline パイプラインをテストする

タスク	説明	必要なスキル
変更をコミットしてパイプラインを有効にします。	初期デプロイメントが成功すると、SampleRepository の main ブランチをソースブランチとして持つ完全な CI/CD パイプラインが完成するはずです。main ブランチに変更をコミットするとすぐに、パイプラインは次の一連のアクションを開始して実行します。 1. CodeCommit リポジトリからコードを取得します。 2. コードをビルドします。 3. パイプライン自体を更新します (UpdatePipeline)。	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	4. リンティング、セキュリティ、ユニットテストのチェック用に 3 つのジョブをparallel して実行します。 5. 成功した場合、パイプラインは `Main` スタックを `./lib/main-stack.ts` から開発環境にデプロイします。 6. デプロイされたリソースのデプロイ後チェックを実行します。CodePipeline コンソールでは、CodePipeline のすべてのステップと結果を確認できます。 7. 成功すると、パイプラインはテスト環境と Prod 環境のデプロイと検証を繰り返します。	

Makefile を使用してローカルでテストする

タスク	説明	必要なスキル
Makefile を使用して開発プロセスを実行します。	`make` コマンドを使用してパイプライン全体をローカルで実行することも、個別のステップ (`make linting` など) を実行することもできます。 `make` を使用してテストするには、次のアクションを実行します。	アプリ開発者、DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	• ローカルパイプラインを実装: `make` • ユニットテストのみを実行: `make unittest` • 現在のアカウントにデプロイ: `make deploy` • 環境をクリーンアップ: `make clean`	

リソースをクリーンアップする

タスク	説明	必要なスキル
AWS CDK アプリケーションリソースを削除します。	AWS CDK アプリをクリーンアップするには、次のコマンドを実行します。 `cdk destroy --all` 起動中に作成された Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットは、自動的に削除されないことに注意してください。削除を許可する保持ポリシーが必要か、AWS アカウントで手動で削除する必要があります。	DevOps エンジニア

トラブルシューティング

問題	ソリューション
テンプレートが期待どおりに動作しません。	何か問題が発生し、テンプレートが機能しない場合は、次があることを確認してください。 • 適切なバージョンのツール。 • ターゲット AWS アカウントへのアクセス (ネットワーク接続)。 • ターゲット AWS アカウントへの十分なアクセス許可。

関連リソース

- IAM アイデンティティセンターで一般的なタスクを開始する
- AWS CodePipeline ドキュメント
- AWS CDK

Terraform を使用してエンタープライズ規模で一元化されたログ記録を設定する

Amazon Web Services、Aarti Rajput、Yashwant Patel、Nishtha Yadav

概要

一元化されたログ記録は、組織のクラウドインフラストラクチャにとって不可欠です。これにより、組織の運用、セキュリティ、コンプライアンスを可視化できるためです。組織が複数のアカウントにまたがって AWS 環境をスケールするにつれて、構造化ログ管理戦略は、セキュリティ運用の実行、監査要件を満たすこと、運用上の優秀性を達成するための基本となります。

このパターンは、複数の AWS アカウント および サービスからのログを一元化するためのスケーラブルで安全なフレームワークを提供し、複雑な AWS デプロイ全体でエンタープライズ規模のログ記録管理を可能にします。このソリューションは、Terraform を使用して自動化されます。Terraform は HashiCorp の Infrastructure as Code (IaC) ツールであり、一貫性のある反復可能なデプロイを保証し、手動設定を最小限に抑えます。Amazon CloudWatch Logs、Amazon Data Firehose、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) を組み合わせることで、以下を実現する堅牢なログ集約と分析パイプラインを実装できます。

- での組織全体の一元化されたログ管理 AWS Organizations
- 組み込みのセキュリティコントロールを使用した自動ログ収集
- スケーラブルなログ処理と耐久性のあるストレージ
- シンプルなコンプライアンスレポートと監査証跡
- リアルタイムの運用に関するインサイトとモニタリング

このソリューションは、CloudWatch Logs を介して Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) コンテナ、 AWS Lambda 関数、Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) データベースインスタンスからログを収集します。CloudWatch サブスクリプションフィルターを使用して、これらのログを専用のログ記録アカウントに自動的に転送します。Firehose は、Amazon S3 への高スループットのログストリーミングパイプラインを管理し、長期保存を可能にします。Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) は、オブジェクトの作成時に Amazon S3 イベント通知を受信するように設定されています。これにより、以下を含む分析サービスとの統合が可能になります。

- ログ検索、視覚化、リアルタイム分析のための Amazon OpenSearch Service
- SQL ベースクエリ用の Amazon Athena

- 大規模な処理のための Amazon EMR
- カスタム変換のための Lambda
- ダッシュボード用の Amazon Quick Sight

すべてのデータは AWS Key Management Service (AWS KMS) を使用して暗号化され、インフラストラクチャ全体が Terraform を使用して環境間で一貫した設定でデプロイされます。

この一元的なログ記録アプローチにより、組織はセキュリティ体制を改善し、コンプライアンス要件を維持し、 AWS インフラストラクチャ全体の運用効率を最適化できます。

前提条件と制限

前提条件

- AWS Control Tower を使用して構築された組織のランディングゾーン
- 必要なアカウントでデプロイおよび設定された Account Factory for Terraform (AFT)
- インフラストラクチャをプロビジョニングするための Terraform
- クロスアカウントアクセス用の AWS Identity and Access Management (IAM) ロールとポリシー

アカウント AWS Control Tower、AFT、およびアプリケーションアカウントを設定する手順については、「エピック」セクションを参照してください。

必要なアカウント

の組織には、次のアカウントを含める AWS Organizations 必要があります。

- アプリケーションアカウント – AWS のサービス (Amazon EKS、Lambda、Amazon RDS) が実行され、ログを生成する 1 つ以上のソースアカウント
- ログアーカイブアカウント – 一元化されたログの保管と管理を行うための専用アカウント

製品バージョン

- AWS Control Tower バージョン 3.1 以降
- Terraform バージョン 0.15.0 以降

アーキテクチャ

次の図は、複数のアプリケーションアカウントから専用のログアーカイブアカウントにログを収集、処理、保存するためのスケーラブルなソリューションを提供する一 AWS 元的なログ記録アーキテクチャを示しています。このアーキテクチャは AWS のサービス、Amazon RDS、Amazon EKS、Lambda などの からのログを効率的に処理し、合理化されたプロセスを通じて Log Archive アカウントのリージョン S3 バケットにルーティングします。

ワークフローには 5 つのプロセスが含まれます。

1. ログフロープロセス
   - ログフロープロセスはアプリケーションアカウントで開始されます。アプリケーションアカウントでは、一般ログ、エラーログ、監査ログ、Amazon RDS からのスロークエリログ、Amazon EKS からのコントロールプレーンログ、Lambda からの関数の実行ログとエラーログなど、さまざまなタイプのログ AWS のサービス が生成されます。
   - CloudWatch は最初の収集ポイントとして機能します。これらのログは、各アプリケーションアカウント内のロググループレベルで収集されます。
   - CloudWatch では、サブスクリプションフィルターによって、中央アカウントに転送するログを判断します。これらのフィルターを使用すると、ログ転送をきめ細かく制御できるため、正確なログパターンや完全なログストリームを指定して一元化できます。
2. クロスアカウントログ転送
   - ログはログアーカイブアカウントに移動します。CloudWatch サブスクリプションフィルターによって、クロスアカウント転送が容易になり、リージョンコンテキストが保持されます。
   - このアーキテクチャは、さまざまなログソースを効率的に処理するために複数の並列ストリームを確立して、最適なパフォーマンスとスケーラビリティを確保します。
3. ログアーカイブアカウントでのログ処理
   - ログアーカイブアカウントでは、Firehose が受信ログストリームを処理します。
   - 各リージョンは、必要に応じてログを変換、または強化できる専用の Firehose 配信ストリームを維持します。
   - これらの Firehose ストリームは、データ主権要件を維持するために、ソースアプリケーションアカウント (図のリージョン A) と同じリージョンにあるログアーカイブアカウントの S3 バケットに処理されたログを配信します。
4. 通知と追加のワークフロー

- ログが宛先の S3 バケットに到達すると、アーキテクチャは Amazon SQS を使用して通知システムを実装します。
- リージョン SQS キューは、非同期処理を有効にし、保存されたログに基づいて追加のワークフロー、分析、またはアラートシステムをトリガーできます。

5. AWS KMS セキュリティ用

   このアーキテクチャには、セキュリティ AWS KMS のために が組み込まれています。 は S3 バケットの暗号化キー AWS KMS を提供します。これにより、保存されているすべてのログが保存中の暗号化を維持するとともに、リージョンでの暗号化を保つことで、データレジデンシー要件を満たすことが保証されます。

ツール

AWS のサービス

- Amazon CloudWatch は、ログ、メトリクス、イベントの形式でモニタリングおよび運用データを収集するモニタリングおよびオブザーバビリティサービスです。AWS サーバーとオンプレミスサーバーで実行される AWS リソース、アプリケーション、サービスの統合ビューを提供します。
- CloudWatch Logs サブスクリプションフィルターは、受信ログイベントのパターンに一致し、一致するログイベントを指定された AWS リソースに配信して、さらなる処理または分析を行う式です。
- AWS Control Tower Account Factory For Terraform (AFT) は、アカウントのプロビジョニングとカスタマイズに役立つ Terraform パイプラインを設定します AWS Control Tower。AFT は Terraform ベースのアカウントプロビジョニングを提供し、アカウントを管理できるようにします AWS Control Tower。
- Amazon Data Firehose は、Amazon S3、Amazon Redshift、Amazon OpenSearch Service などの送信先にリアルタイムのストリーミングデータを配信します。これはデータのスループットに合わせて自動的に拡張し、継続的な管理作業は不要です。
- Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) は、Kubernetes を使用してコンテナ化されたアプリケーションのデプロイ、管理、スケーリングを容易にするマネージドコンテナオーケストレーションサービスです。Kubernetes コントロールプレーンノードの可用性とスケーラビリティを自動で管理します。
- AWS Key Management Service (AWS KMS) は、データを暗号化するための暗号化キーを作成および制御します。 は、他の と AWS KMS 統合 AWS のサービス して、これらのサービスで保存するデータを保護します。

- AWS Lambda は、サーバーのプロビジョニングや管理をする必要なくコードを実行できるサーバーレスコンピューティングサービスです。各トリガーに応じてコードを実行することでアプリケーションを自動でスケーリングします。使用したコンピューティング時間に対してのみ料金が発生します。
- Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) は、クラウドでリレーショナルデータベースを簡単にセットアップし、運用し、スケーリングすることのできるマネージドリレーショナルデータベースです。時間のかかる管理タスクを自動化しながら、コスト効率が高くサイズ変更可能な容量を提供します。
- Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) は、マイクロサービス、分散システム、およびサーバーレスアプリケーションの疎結合化とスケールを可能にするメッセージキューイングサービスです。メッセージ指向ミドルウェアの管理と運用の複雑さを解消します。
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、スケーラビリティ、データ可用性、セキュリティ、パフォーマンスを提供するクラウドベースのオブジェクトストレージサービスです。ウェブ上の任意の場所から、任意の量のデータを保存および取得できます。

その他のツール

- Terraform は HashiCorp の infrastructure as code (IaC) ツールで、クラウドとオンプレミスのリソースの作成と管理を支援します。

Code

このパターンのコードは GitHub 内の Centralized logging リポジトリで入手できます。

ベストプラクティス

- の 1 つの組織 AWS アカウント で複数の を使用します AWS Organizations。この方法により、アカウント間で一元的な管理と標準化されたログ記録が可能になります。
- S3 バケットのバージョニング、ライフサイクルポリシー、クロスリージョンレプリケーションを設定します。セキュリティとコンプライアンスのため、暗号化とアクセスのログ記録を実装します。
- 標準のタイムスタンプとフィールドを含む、JSON 形式を使用した一般的なログ記録標準を実装します。追跡と分析を容易にするために、一貫したプレフィックス構造と相関 ID を使用します。
- AWS KMS 暗号化と最小特権アクセスを使用してセキュリティコントロールを有効にします。セキュリティを強化するために、 AWS CloudTrail モニタリングと定期的なキーローテーションを維持します。

- 配信追跡用の CloudWatch メトリクスとアラートを設定します。自動通知を使用してコストとパフォーマンスをモニタリングします。
- コンプライアンス要件を満たすように Amazon S3 保持ポリシーを設定し、Amazon S3 サーバーアクセスログ記録を有効にして、S3 バケットに対して行われたすべてのリクエストを追跡します。S3 バケットポリシーとライフサイクルルールのドキュメントを維持管理します。アクセスログ、バケットのアクセス許可、ストレージ設定を定期的に見直して、コンプライアンスとセキュリティのベストプラクティスを確保します。

エピック

セットアップ AWS Control Tower、AFT、およびアプリケーションアカウント

タスク	説明	必要なスキル
AFT を使用して AWS Control Tower 環境をセットアップします。	1. AWS Control Tower ドキュメントの指示 AWS Control Tower に従ってデプロイします。 2. AWS Control Tower のドキュメントの指示に従い、AFT をデプロイします。	AWS 管理者
組織のリソース共有を有効にします。	1. 管理アカウントの認証情報を使用して AWS Command Line Interface (AWS CLI) を設定します。これにより、管理のための管理アクセス許可が提供されます AWS Control Tower。 2. 任意の で次の AWS CLI コマンドを実行します AWS リージョン。	AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	`aws ram enable-sharing-with-aws-organization` これにより、 AWS Resource Access Manager () をサポートするすべてのリージョン AWS Organizations で、 の組織内でリソースを共有できますAWS RAM。	
アプリケーションアカウントを検証またはプロビジョニングします。	ユースケース用に新しいアプリケーションアカウントをプロビジョニングするには、AFT を介してアカウントを作成します。詳細については、 AWS Control Tower ドキュメントの「AFT を使用して新しいアカウントをプロビジョニングする」を参照してください。	AWS 管理者

アプリケーションアカウントの設定ファイルを設定する

タスク	説明	必要なスキル
`Application_account` フォルダの内容を `aft-account-customizations` リポジトリにコピーします。	1. `aft-account-customizations` リポジトリのルートパスに `Application_account` という名前のフォルダを作成します。このリポジトリは、AFT を設定すると自動的に作成さ	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	れます (前のエピックを参照)。 2. centralised-logging-at-enterprise-scale-using-terraform リポジトリのルートディレクトリに移動し、aft/account ディレクトリの内容をコピーして、ステップ 1 で aft-account-customizations リポジトリに作成した Application_account ディレクトリに貼り付けます。 3. centralised-logging-at-enterprise-scale-using-terraform リポジトリのルートディレクトリから、Application_account ディレクトリの内容を aft-account-customizations リポジトリの Application_account/terraform ディレクトリにコピーします。 4. aft-account-customizations/Application_account/terraform.tfvars ファイルで、すべてのパラメータが対応する Terraform 設定ファイルに引数として渡	

タスク	説明	必要なスキル
	されていることを確認します。	

タスク	説明	必要なスキル
アプリケーションアカウントを設定するための入力パラメータを確認して編集します。	このステップでは、CloudWatch ロググループ、CloudWatch サブスクリプションフィルター、IAM ロールとポリシー、Amazon RDS、Amazon EKS、Lambda 関数の設定詳細など、アプリケーションアカウントにリソースを作成するための設定ファイルを設定します。 `aft-account-customizations` リポジトリの `Application_account` フォルダで、組織の要件に基づいて `terraform.tfvars` ファイルの入力パラメータを設定します。 • `environment` : リソースがデプロイされる環境の名前 (`prod`、`dev`、`staging` など)。 • `account_name` : リソースが作成される AWS アカウント の名前。 • `log_archive_account_id` : ログがアーカイブされる AWS アカウント ID。 • `admin_role_name` : リソースの管理に使用される管理ロールの名前。	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	• tags: すべてのリソースに適用される一般的なタグを表すキー値ペアのマップ。 • rds_config : Amazon RDS インスタンスの詳細設定を含むオブジェクト。 • allowed_cidr_blocks : リソースへのアクセスが許可されている CIDR ブロックのリスト。 • destination_name: ログがストリーミングされる CloudWatch の送信先の Amazon リソースネーム (ARN) を作成するために使用される変数。 • rds_parameters: Amazon RDS パラメータグループ設定を含むオブジェクト。 • vpc_config : VPC 設定の詳細を含むオブジェクト。 • eks_config : Amazon EKS クラスターに関する設定の詳細を含むオブジェクト。 • lambda_config : Lambda 関数に関する設定の詳細を含むオブジェクト。 • restrictive_cidr_range : セキュリティグループルールの制限付き CIDR 範囲のリスト。	

タスク	説明	必要なスキル
	• target_account_id : リソースがデプロイされるターゲットの Log Archive アカウントの AWS アカウント ID。	

ログアーカイブアカウントの設定ファイルを設定する

タスク	説明	必要なスキル
Log_archive_account フォルダの内容を aft-account-customizations リポジトリにコピーします。	1. aft-account-customizations リポジトリのルートパスに Log_archive_account という名前のフォルダを作成します。このリポジトリは、AFT を設定すると自動的に作成されます。 2. centralised-logging-at-enterprise-scale-using-terraform リポジトリのルートディレクトリに移動し、aft/account ディレクトリの内容をコピーして、前のステップで aft-account-customizations リポジトリに作成した Log_archive_account ディレクトリに貼り付けます。 3. centralised-logging-at-enterprise-scale-using-terrafor	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	m リポジトリのルートディレクトリから、Log_archive_account ディレクトリの内容を aft-account-customizations リポジトリの Log_archive_account/terraform ディレクトリにコピーします。 4. aft-account-customizations/Log_archive_account/terraform.tfvars ファイルで、すべてのパラメータが対応する Terraform 設定ファイルに引数として渡されていることを確認します。	

タスク	説明	必要なスキル
ログアーカイブアカウントを設定するための入力パラメータを確認して編集します。	このステップでは、Firehose 配信ストリーム、S3 バケット、SQS キュー、IAM ロールとポリシーなど、ログアーカイブアカウントにリソースを作成するための設定ファイルを設定します。 `aft-account-customizations` リポジトリの `Log_archive_account` フォルダで、組織の要件に基づいて `terraform.tfvars` ファイルの入力パラメータを設定します。 • `environment` ：リソースがデプロイされる環境の名前 (`prod`、`dev`、`staging` など)。 • `destination_name` ：ログがストリーミングされる CloudWatch の送信先の ARN を作成するために使用される変数。 • `source_account_ids` ：ログの送信先にサブスクリプションフィルターを配置できる AWS アカウント IDs のリスト。一元的なログ記録を有効にしたいアカウント ID をいくつでも入力できます。	DevOps エンジニア

Terraform コマンドを実行してリソースをプロビジョニングする

タスク	説明	必要なスキル

オプション 1 – AFT から Terraform 設定ファイルをデプロイします。	AFT では、設定変更を含むコードを GitHub `aft-account-customizations` リポジトリにプッシュすると、AFT パイプラインがトリガーされます。AFT は変更を自動的に検出し、アカウントのカスタマイズプロセスを開始します。
	
	Terraform (`terraform .tfvars`) ファイルに変更を加えたら、変更をコミットして `aft-account-customizations` リポジトリにプッシュします。
	
	`$ git add *`
	`$ git commit -m "update message"`
	`$ git push origin main`
	
	Note
	別のブランチ (dev など) を使用している場合は、`main` をブランチ名に置き換えます。
		DevOps エンジニア

オプション 2 – Terraform 設定ファイルを手動でデプロイします。	AFT を使用していない場合、またはソリューションを手動でデプロイする場合は、`Application_accoun`	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル

	t および Log_archive_account フォルダから次の Terraform コマンドを使用できます。
	
	1. GitHub リポジトリのクローンを作成し、terraform.tfvars ファイルの入力パラメータを設定します。
	2. 次のコマンドを実行します。
	
	`$ terraform init`
	
	3. 変更をプレビューします。
	
	`$ terraform plan`
	
	このコマンドは、Terraform 設定を評価してリソースの望ましい状態を判断し、インフラストラクチャの現在の状態と比較します。
	4. 変更を適用します。
	
	`$ terraform apply`
	
	5. 計画された変更を確認し、プロンプトで「yes」と入力して適用に進みます。	

リソースを検証する

タスク	説明	必要なスキル
サブスクリプションフィルターを検証します。	サブスクリプションフィルターがアプリケーションアカウントのロググループからログアーカイブアカウントにログを正しく転送することを検証するには、以下の手順を実行します。 1. アプリケーションアカウントで、CloudWatch コンソールを開きます。 2. 左側のナビゲーションペインで、[ロググループ] をクリックします。 3. 各ロググループ (`/aws/rds`、`/aws/eks`、`/aws/lambda`) を選択し、[サブスクリプションフィルター] タブを選択します。 Terraform 設定ファイルで指定した名前に基づいて、送信先 ARN を指すアクティブなサブスクリプションフィルターが表示されます。 4. サブスクリプションフィルターを選択して、その設定とステータスを検証します。	DevOps エンジニア
Firehose ストリームを確認します。	ログアーカイブアカウントの Firehose ストリームがアプリ	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	ケーションログを正常に処理することを確認するには、以下の手順を実行します。 1. ログアーカイブアカウントで、Firehose コンソールを開きます。 2. ナビゲーションペインで [Firehose ストリーム] を選択します。 3. [Firehose ストリーム] を選択し、以下を確認します。 • 送信先には正しい S3 バケットが表示されています。 • [モニタリング] タブには、成功した配信メトリクスが表示されています。 • 直近の配信タイムスタンプは最新のものです。	

タスク	説明	必要なスキル
一元化された S3 バケットを検証します。	一元化された S3 バケットがログを適切に受信して整理することを確認するには、以下の手順を実行します。 1. ログアーカイブアカウントで、Amazon S3 コンソールを開きます。 2. 各中央ログ記録バケットを選択します。 3. フォルダ構造 AWSLogs/AccountID/Region/Service に移動します。 タイムスタンプ (YYYY/MM/DD/HH) で整理されたログファイルが表示されるはずです。 4. 最新のログファイルを選択し、その形式とデータの整合性を確認します。	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
SQS キューを検証します。	SQS キューが新しいログファイルの通知を受信することを確認するには、以下の手順を実行します。 1. ログアーカイブアカウントで、Amazon SQS コンソールを開きます。 2. 左のナビゲーションペインで [Queues] (キュー) を選択します。 3. 設定された各キューを選択し、[メッセージを送受信] を選択します。 新しいログファイルの S3 イベント通知を含むメッセージが表示されます。 4. メッセージを選択して、正しい S3 オブジェクト情報が含まれていることを確認します。	DevOps エンジニア

リソースをクリーンアップする

タスク	説明	必要なスキル
オプション 1 – AFT から Terraform 設定ファイルを削除します。	Terraform 設定ファイルを削除して変更をプッシュすると、AFT は自動的にリソース削除プロセスを開始します。	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル

	1. aft-account-customizations リポジトリに移動します。
	2. terraform ディレクトリに移動します。
	3. 次のファイルを削除します。
	• modules ディレクトリ
	• iam.tf
	• versions.tf
	• variables.tf
	• outputs.tf
	• terraform.tfvars
	4. main.tf ファイルのコンテンツをクリアします。
	5. 変更をリポジトリにプッシュします。
	`# Stage all changes`
	`$ git add *`
	
	`# Commit cleanup changes`
	`$ git commit -m "Remove AFT customizations"`
	
	`# Push to repository`
	`$ git push origin main`
	Note
	別のブランチ (dev など) を使用してい	

タスク	説明	必要なスキル
	る場合は、main をブランチ名に置き換えます。	

タスク	説明	必要なスキル

オプション 2 – Terraform リソースを手動でクリーンアップします。	AFT を使用していない場合、またはリソースを手動でクリーンアップする場合は、`Application_account` および `Log_archive_account` フォルダから次の Terraform コマンドを使用します。
	1. Terraform の設定を初期化します。
	`$ terraform init`
	このコマンドは Terraform を初期化し、現在の状態へのアクセスを確保します。
	2. クリーンアップの変更をプレビューします。
	`$ terraform destroy`
	このコマンドは、破棄されるリソースを評価し、望ましい状態をインフラストラクチャの現在の状態と比較します。
	3. クリーンアップを実行します。プロンプトが表示されたら、「yes」と入力して、破棄計画を確認して実行します。
		DevOps エンジニア

トラブルシューティング

問題	ソリューション
CloudWatch Logs の送信先が作成されていないか、非アクティブです。	以下を確認してください。 1. ログアーカイブアカウントで、送信先ポリシーに以下が含まれていることを確認します。 • 正しいソースアカウントプリンシパル。 • 正しいアクション (`logs:PutSubscriptionFilter`)。 • 有効な送信先の ARN。 2. Firehose ストリームが存在し、アクティブであることを確認します。 3. 送信先にアタッチされている IAM ロールに Firehose のアクセス許可があることを確認します。
サブスクリプションフィルターが失敗した、または保留中のステータスのままです。	以下をチェックしてください: 1. アプリケーションアカウントで、IAM ロールに次のものがあることを確認します。 • `PutSubscriptionFilter` を呼び出すアクセス許可。 • CloudWatch Logs との信頼関係。 2. 送信先の ARN が正しいことを確認します。 3. 特定のエラーメッセージについては、CloudWatch Logs を確認してください。
Firehose 配信ストリームに受信レコードが表示されません。	以下について確認します。 1. Firehose IAM ロールに次のものがあることを確認します。 • Amazon S3 への書き込みアクセス許可。

問題	ソリューション
	• 暗号化が有効になっている場合の AWS KMS キーへのアクセス。 2. 以下の CloudWatch メトリクスを確認します。 • `IncomingRecords` • `DeliveryToS3.Records` 3. バッファ設定と配信設定を確認します。

関連リソース

- Terraform infrastructure setup (Terraform ドキュメント)
- Account AWS Control Tower Factory for Terraform (AFT) をデプロイする (AWS Control Tower ドキュメント)
- IAM チュートリアル: IAM ロール AWS アカウント を使用して 全体でアクセスを委任する (IAMdocumentation)

cert-managerと Let's Encrypt を使用して Amazon EKS のアプリケーションのエンドツーエンド暗号化を設定

Mahendra Revanasiddappa と Vasanth Jeyaraj、Amazon Web Services

概要

エンドツーエンド暗号化の実装は複雑で、マイクロサービスアーキテクチャ内の各アセットの証明書を管理する必要があります。Amazon Web Services (AWS) ネットワークの端にあるTransport Layer Security (TLS) 接続は、Network Load Balancer または Amazon API Gateway を使用して終了できますが、一部の組織ではエンドツーエンドの暗号化が必要です。

このパターンでは、入力に NGINX Ingress コントローラーを使用します。これは、Kubernetes Ingress を作成する場合、イングレスリソースがNetwork Load Balancer を使用するためです。Network Load Balancer は、クライアント証明書のアップロードを許可しません。したがって、Kubernetes Ingress では相互TLSを実現できません。

このパターンは、アプリケーション内のすべてのマイクロサービス間の相互認証を必要とする組織を対象としています。相互 TLS は、ユーザー名やパスワードを管理する負担を軽減し、すぐに使えるセキュリティフレームワークを使用することもできます。このパターンのアプローチは、接続されているデバイスが多数ある組織や、厳格なセキュリティガイドラインに準拠する必要がある場合にも適合します。

このパターンは、Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 上で実行されるアプリケーションにエンドツーエンドの暗号化を実装することで、組織のセキュリティ体制強化に役立ちます。このパターンでは、「Amazon EKS リポジトリの GitHub エンドツーエンド暗号化」 のサンプルアプリケーションとコードを提供し、マイクロサービスが Amazon EKS でエンドツーエンド暗号化を使用してどのように実行されるかを示します。このパターンのアプローチでは、Kubernetes のアドオンである「cert-manager」 を使用し、認証局 (CA) として 「Let's Encrypt」 を使用します。Let's Encrypt は費用対効果の高い証明書管理ソリューションで、90 日間有効な証明書を無料で提供しています。Cert-manager は、新しいマイクロサービスが Amazon EKS にデプロイされたときに、証明書のオンデマンドプロビジョニングとローテーションを自動化します。

対象者

このパターンは、Kubernetes、TLS、Amazon Route 53、およびドメインネームシステム (DNS) の使用経験があるユーザーに推奨されます。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブな AWS アカウント。
- 既存の Amazon EKS クラスター。
- macOS、Linux、または Windows にインストールされ、設定された AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI) バージョン 1.7 以降。
- Amazon EKS クラスターにアクセスするために、インストールおよび設定された `kubectl` コマンドラインユーティリティ。これについての詳細は、Amazon EKS ドキュメントの「kubectl のインストール」を参照してください。
- アプリケーションをテストするための既存のアプリケーション名です。これについての詳細は、Amazon Route 53 デベロッパーガイドの「 Amazon Route 53 を使用したドメイン名の登録」を参照してください。
- ローカルマシンにインストールされている最新の 「Helm」 バージョン。これについての詳細は、Amazon EKS ドキュメントの「Amazon EKS での Helm の使用」 と GitHub 「Helm」 リポジトリを参照してください。
- ローカルマシンに複製された GitHub 「Amazon EKS リポジトリの エンドツーエンド暗号化」。
- 複製された GitHub 「Amazon EKS リポジトリのエンドツーエンド暗号化」から `policy.json` と `trustpolicy.json` のファイルの以下の値を置き換えます:
  - `<account number>` — ソリューションをデプロイするアカウントの AWS アカウント ID と置き換えます。
  - `<zone id>` — ドメイン名の Route 53 ゾーン ID に置き換えます。
  - `<node_group_role>` — Amazon EKS ノードに関連付けられている AWS 識別とアクセス管理 (IAM) ロールの名前に置き換えます。
  - `<namespace>` — NGINX Ingress コントローラーとサンプルアプリケーションをデプロイする Kubernetes 名前空間に置き換えます。
  - `<application-domain-name>` — Route 53 の DNS ドメイン名に置き換えます。

制限事項

- このパターンでは、証明のローテーション方法を説明するものではなく、Amazon EKS のマイクロサービスで証明書を使用する方法のみを示しています。

アーキテクチャ

次の図表は、このパターンのアプリケーションのワークフローとアーキテクチャコンポーネントを示しています。

この図表は、次のワークフローを示しています:

1. クライアントは DNS 名へのアプリケーションへのアクセスリクエストを送信します。
2. Route 53 レコードは Network Load Balancer の CNAMEです。
3. Network Load Balancer は、TLS リスナーで設定された NGINX Ingress コントローラーにリクエストを転送します。NGINX Ingress コントローラーと Network Load Balancer 間の通信は HTTPS プロトコルに従います。
4. NGINX Ingress Controller は、アプリケーションサービスへのクライアントのリクエストに基づいてパスベースのルーティングを実行します。
5. アプリケーションサービスはリクエストをアプリケーションポッドに転送します。このアプリケーションは、シークレットを呼び出すことで。同じ証明書を使用するように設計されています。
6. ポッドは cert-managerの証明書を使用してサンプルアプリケーションを実行します。NGINX Ingress コントローラーとポッド間の通信には HTTPS が使用されます。

注: cert-managerはその独自の名前空間で実行されます。Kubernetes クラスターロールを使用して、証明書を特定の名前空間のシークレットとしてプロビジョニングします。これらの名前空間はアプリケーションポッドと NGINX Ingress コントローラーにアタッチできます。

ツール

AWS サービス

- Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) は、AWS で Kubernetes を簡単に実行できるようにするマネージド型サービスです。ユーザー独自の Kubernetes コントロールプレーンまたはノードをインストール、操作、維持する必要はありません。
- Elastic Load Balancing は、受信したトラフィックを複数のターゲット、コンテナ、IPアドレスに自動的に分散します。

- 「AWS Identity and Access Management (IAM)」は、AWS リソースへのアクセスを安全に管理し、誰が認証され、使用する権限があるかを制御するのに役立ちます。
- Amazon Route 53 は、高可用性でスケーラブルな DNS Web サービスです。

その他のツール

- 「cert-manager」 は Kubernetes のアドオンで、証明書をリクエストして Kubernetes コンテナに配布し、証明書の更新を自動化します。
- 「NGINX Ingress Controller 」は、Kubernetes およびコンテナ化された環境におけるクラウドネイティブアプリケーション向けのトラフィック管理ソリューションです。

エピック

Route 53 でパブリックホストゾーンを作成して設定

タスク	説明	必要なスキル
Route 53 にドメインのパブリックホストゾーンを作成します。	AWS マネジメントコンソールにサインインし、Amazon Route 53 コンソールを開き、[ホストゾーン] を選択し、[ホストゾーンの作成] を選択します。パブリックホストゾーンを作成し、ゾーン ID を記録します。これについての詳細は、Amazon Route 53 ドキュメントの「公開ホストゾーンの作成」を参照してください。 **Note** ACME DNS01 は DNS プロバイダーを使用して、証明書発行用の cert-manager にチャレンジを投稿します。	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	このチャレンジでは、ドメイン名の TXT レコードに特定の値を入力して、そのドメイン名の DNS を管理していることを証明するよう求められます。Let's Encrypt が ACME クライアントにトークンを渡した後、クライアントはそのトークンとアカウントキーから得た TXT レコードを作成し、そのレコードを `_acme-challenge.<YOURDOMAIN>` に保存します。次に、Let's Encrypt は DNS にそのレコードを問い合わせます。一致するものが見つかったら、証明書の発行に進むことができます。	

証明書マネージャーがパブリックホストゾーンにアクセスできるように IAM ロールを設定する

タスク	説明	必要なスキル
cert-manager 用の IAM ポリシーを作成します。	ユーザーが Route 53 ドメインを所有していることを検証する権限を cert-manager に提供するには、IAM ポリシーが必	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	要です。policy.json のサンプル IAM ポリシーが、複製されたGitHub「Amazon EKS リポジトリのエンドツーエンドの暗号化」リポジトリの 1-IAMRole ディレクトリにあります。 次の AWS CLI コマンドを使用して、IAM ポリシーを作成します。 `aws iam create-policy \ --policy-name PolicyForCertManager \ --policy-document file://policy.json`	
cert-managerの IAM ロールを作成します。	IAM ポリシーを作成したら、IAM ロールを作成する必要があります。trustpolicy.json サンプル IAM ロールが 1-IAMRole ディレクトリに提供されます。 IAM ロールを作成するには、次のコマンドをAWS CLIに入力します。 `aws iam create-role \ --role-name RoleForCertManager \ --assume-role-policy-document file://trustpolicy.json`	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
ロールへのポリシーの付与	AWS CLI に以下のコマンドを入力して、 IAM ロールにIAMポリシーをアタッチします。AWS_ACCOUNT_ID を自分の AWS アカウントのID に置き換えます。 `aws iam attach-role-policy \ --policy-arn arn:aws:iam::AWS_ACCOUNT_ID:policy/PolicyForCertManager \ --role-name RoleForCertManager`	AWS DevOps

Amazon EKS で NGINX Ingress コントローラーをセットアップする

タスク	説明	必要なスキル
NGINX Ingress コントローラーをデプロイします。	Helm を使用する nginx-ingress の最新バージョンをインストールします。デプロイする前に、要件に応じて nginx-ingress の設定を変更できます。このパターンでは、5-Nginx-Ingress-Controller ディレクトリの使用可能の注釈付き、内部向けのNetwork Load Balancer を使用します。 5-Nginx-Ingress-Controller ディレクトリから次の Helm コマンドを実行	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	して、 NGINX Ingress コントローラーをインストールします。 `helm install test-nginx nginx-stable/nginx-ingress -f 5-Nginx-Ingress-Controller/values_internal_nlb.yaml`	
コントローラーがインストールされていることを確認します。	`helm list` コマンドを入力します。出力では NGINX Ingress コントローラーがインストールされていることが表示されるはずです。	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
Route 53 A レコードを作成します。	A レコードは NGINX Ingress コントローラーによって作成された Network Load Balancer を指します。 1. Network Load BalancerのDNS 名を取得します。手順については、「ELB ロードバランサーの DNS 名の取得」 を参照してください。 2. Amazon Route 53 コンソールで、ホストゾーンを選択します。 3. レコードを作成するパブリックホストゾーンを選択し、レコードの作成 を選択します。 4. レポートの [Name](名前) を入力します。 5. [レコードタイプ] で、[A — IPv4 アドレスと一部のAWS リソースにトラフィックをルーティングする] を選択します。 6. Alias を有効にします。 7. [トラフィックのルーティング先] で、次の操作を行います： a. [Network Load Balancer へのエイリアス] を選択します。 b. Network Load Balancer がデプロイされている	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	AWS リージョンを選択します。 c. Network Load Balancer の DNS 名を入力します。 8. [レコードを作成] を選択します。	

Amazon EKS に NGINX 仮想サーバーをセットアップ

タスク	説明	必要なスキル

NGINX 仮想サーバーをデプロイします。	NGINX VirtualServer リソースは、イングレスリソースの代替となるロードバランシング設定です。NGINX VirtualServer リソースを作成するための設定は、`6-Nginx-Virtual-Server` ディレクトリの `nginx_virtualserver.yaml` のファイルで利用可能です。NGINX VirtualServer リソースを作成するには、`kubectl` に以下のコマンドを入力します。
	`kubectl apply -f nginx_virtualserver.yaml`
	⚠ Important
	`nginx_virtualserver.yaml`
		AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	ファイルのアプリケーションドメイン名、証明書シークレット、アプリケーションサービス名の更新を必ず行ってください。	
NGINX 仮想サーバーが作成されていることを確認します。	kubectl にある以下のコマンドを入力して、NGINX VirtualServer リソースが正常に作成されたことを確認します。 `kubectl get virtualserver` **Note** Host 列がアプリケーションのドメイン名と一致することを確認します。	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
TLS を有効にして NGINX ウェブサーバーをデプロイします。	このパターンでは、TLS が有効になっている NGINX Web サーバーを、エンドツーエンドの暗号化をテストするためのアプリケーションとして使用します。テストアプリケーションのデプロイに必要な設定ファイルは、`demo-webserver` のディレクトリに使用可能です。 アプリケーションのテストを行うには、次のコマンドを`kubectl` に入力します。 `kubectl apply -f nginx-tls-ap.yaml`	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
テストアプリケーションリソースが作成されたことを確認します。	次のコマンドを kubectl に入力して、テストアプリケーションに必要なリソースが作成されていることを確認します • kubectl get deployments **Note** Ready 列と Available 列を検証します。 • kubectl get pods | grep -i example-deploy **Note** ポッドは running の状態となるはずです。 • kubectl get configmap • kubectl get svc	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
アプリケーションを検証します。	1. <application-domain-name> を 先ほど作成したRoute53 DNS 名に置き換えて、次のコマンドを入力します。 `curl --verbose https://<application-domain-name>` 2. アプリケーションにアクセスできることを確認します。	AWS DevOps

関連リソース

「AWS リソース」

- 「Amazon Route 53 コンソールを使用したレコードの作成」 (Amazon Route 53 ドキュメント)
- 「Amazon EKS の NGINX イングレスコントローラーでのNetwork Load Balancer の使用」 (AWS ブログ投稿)

その他のリソース

- 「Route 53」 (cert-managerドキュメント)
- 「DNS01 チャレンジプロバイダーの設定」 (cert-managerドキュメント)
- 「Let's Encrypt DNS チャレンジ」(Let's Encrypt ドキュメント)

Flux を使用して Amazon EKS マルチテナントアプリケーションのデプロイを簡素化する

Nadeem Rahaman、Aditya Ambati、Aniket Dekate、Shrikant Patil、Amazon Web Services

概要

製品やサービスを提供する多くの企業は、社内のビジネス機能間のデータバリアを維持するためにデータ規制が必要とされる業界です。このパターンでは、Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) のマルチテナンシー機能を使用して、単一の Amazon EKS クラスターを共有するテナントまたはユーザー間で論理的および物理的な分離を実現するデータプラットフォームを構築する方法について説明します。このパターンは、以下のアプローチを通じて分離を実現します。

- Kubernetes 名前空間の分離
- ロールベースのアクセスコントロール (RBAC)
- ネットワークポリシー
- リソースクォータ
- AWS Identity and Access Management サービスアカウント (IRSA) の (IAM) ロール

また、このソリューションは Flux を使用して、アプリケーションをデプロイするときにテナント設定をイミュータブルに保ちます。設定に Flux `kustomization.yaml` ファイルを含むテナントリポジトリを指定することにより、テナントアプリケーションをデプロイできます。

このパターンでは、以下を実装します。

- AWS CodeCommit Terraform スクリプトを手動でデプロイすることで作成されるリポジトリ、AWS CodeBuild プロジェクト、 AWS CodePipeline パイプライン。
- テナントをホストするために必要なネットワークコンポーネントとコンピューティングコンポーネント。これらは、Terraform を使用して CodePipeline と CodeBuild を介して作成されます。
- Helm チャートで設定されるテナント名前空間、ネットワークポリシー、リソースクォータ。
- Flux を使用してデプロイされた、異なるテナントに属するアプリケーション。

固有の要件とセキュリティ上の考慮事項に基づいて、マルチテナンシー用に独自のアーキテクチャを慎重に計画および構築することをお勧めします。このパターンは、実装の開始点となります。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブな AWS アカウント
- AWS Command Line Interface (AWS CLI) バージョン 2.11.4 以降、インストールおよび設定済み
- ローカルマシンにインストールされた Terraform バージョン 0.12 以降
- Terraform AWS Provider バージョン 3.0.0 以降
- Kubernetes Provider バージョン 2.10 以降
- Helm Provider バージョン 2.8.0 以降
- Kubectl Provider バージョン 1.14 以降

制限事項

- Terraform 手動デプロイの依存関係: CodeCommit リポジトリ、CodeBuild プロジェクト、CodePipeline パイプラインの作成を含むワークフローの初期セットアップは、Terraform の手動デプロイに依存します。インフラストラクチャの変更に手動で介入する必要があるため、自動化とスケーラビリティの面で潜在的な制限が生じます。
- CodeCommit リポジトリの依存関係: ワークフローは、ソースコード管理ソリューションとして CodeCommit リポジトリに依存し、密接に結合されています AWS のサービス。

アーキテクチャ

ターゲットアーキテクチャ

このパターンでは、次の図に示すように、3 つのモジュールをデプロイして、データプラットフォームのパイプライン、ネットワーク、コンピューティングインフラストラクチャを構築します。

パイプラインアーキテクチャ:

ネットワークアーキテクチャ:

コンピューティングアーキテクチャ:

ツール

AWS のサービス

- AWS CodeBuild は完全マネージド型の構築サービスです。ソースコードのコンパイル、ユニットテストの実行、すぐにデプロイできるアーティファクトの生成を行います。
- AWS CodeCommit は、独自のソースコントロールシステムを管理することなく、Git リポジトリを非公開で保存および管理できるバージョン管理サービスです。
- AWS CodePipeline は、ソフトウェアリリースのさまざまな段階を迅速にモデル化および設定し、ソフトウェアの変更を継続的にリリースするために必要なステップを自動化するのに役立ちます。
- Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) を使用すると、独自の Kubernetes コントロールプレーンやノードをインストールまたは維持 AWS することなく、 で Kubernetes を実行できます。
- AWS Transit Gateway は、仮想プライベートクラウド (VPC) とオンプレミスネットワークを接続する中央ハブです。
- Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) は、定義した仮想ネットワークに AWS リソースを起動するのに役立ちます。この仮想ネットワークは、ユーザー自身のデータセンターで運用されていた従来のネットワークと似ていますが、 AWSのスケーラブルなインフラストラクチャを使用できるという利点があります。

その他のツール

- Cilium ネットワークポリシーは、Kubernetes L3 および L4 ネットワークポリシーをサポートします。L7 ポリシーで拡張して、HTTP、Kafka、gRPC、その他の同様のプロトコルに API レベルのセキュリティを提供できます。
- Flux は、Git ベースの継続的デリバリー (CD) ツールです。Kubernetes へのアプリケーションのデプロイを自動化します。
- Helm は、Kubernetes 用のオープンソースのパッケージマネージャです。Kubernetes クラスター上でアプリケーションをインストールおよび管理できます。
- 「Terraform」は、HashiCorp の infrastructure as code (IaC) ツールで、クラウドとオンプレミスのリソースの作成と管理を支援します。

コードリポジトリ

このパターンのコードは、GitHub「EKS Multi-Tenancy Terraform Solution」のリポジトリで入手できます。

ベストプラクティス

この実装を使用するためのガイドラインとベストプラクティスについては、以下を参照してください。

- Amazon EKS マルチテナンシーのベストプラクティス
- Flux ドキュメント

エピック

Terraform のビルド、テスト、デプロイの各ステージのパイプラインを作成する

タスク	説明	必要なスキル
プロジェクトリポジトリのクローンを作成する	ターミナルウィンドウで次のコマンドを実行して、GitHub EKS Multi-Tenancy Terraform Solution のリポジトリをクローンします。 `git clone https://github.com/aws-samples/aws-eks-multitenancy-deployment.git`	AWS DevOps
Terraform S3 バケットと Amazon DynamoDB をブートストラップします。	1. `bootstrap` フォルダで `bootstrap.sh` ファイルを開き、S3 バケット名、DynamoDB テーブル名、 AWS リージョンの変数値を更新します。 `S3_BUCKET_NAME="<S3_BUCKET_NAME>" DYNAMODB_TABLE_NAME="<DYNAMODB_NAME>"`	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	REGION="<AWS_REGION>" 2. bootstrap.sh スクリプトを実行します。スクリプトには AWS CLI、前提条件の一部としてインストールした が必要です。 cd bootstrap ./bootstrap.sh	

タスク	説明	必要なスキル

run.sh および locals.tf ファイルを更新します。	1. ブートストラッププロセスが正常に完了したら、bootstrap.sh スクリプトの variables セクションから S3 バケットと DynamoDB テーブル名をコピーします。
	`# Variables S3_BUCKET_NAME="<S3_BUCKET_NAME>" DYNAMODB_TABLE_NAME="<DYNAMODB_NAME"`
	2. これらの値をプロジェクトのルートディレクトリにある run.sh スクリプトに貼り付けます。
	`BACKEND_BUCKET_ID="<SAME_NAME_AS_S3_BUCKET_NAME>" DYNAMODB_ID="<SAME_NAME_AS_DYNAMODB_NAME>"`
	3. プロジェクトコードを CodeCommit リポジトリにアップロードします。demo/pipeline/locals.tf ファイルの次の変数を true に設定することにより、Terraform からこのリポジトリを自動的に作成できます。
		AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	`create_new_repo = true` 4. 要件に従って `locals.tf` ファイルを更新し、パイプラインリソースを作成します。	

パイプラインモジュールをデプロイします。	パイプラインリソースを作成するには、次の Terraform コマンドを手動で実行します。これらのコマンドを自動的に実行するためのオーケストレーションはありません。
	`./run.sh -m pipeline -e demo -r <AWS_REGION> -t init`
	`./run.sh -m pipeline -e demo -r <AWS_REGION> -t plan`
	`./run.sh -m pipeline -e demo -r <AWS_REGION> -t apply`
		AWS DevOps

ネットワークインフラストラクチャを作成する

タスク	説明	必要なスキル
パイプラインを開始します。	1. `templates` フォルダで、`buildspec` ファイルの次の変数が `network` に設定されていることを確認します。	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	TF_MODULE_TO_BUILD: "network" 2. CodePipeline コンソールのパイプラインの詳細ページで、[変更のリリース] を選択してパイプラインを開始します。 初めて実行した後は、CodeCommit リポジトリのメインブランチに変更をコミットするたびに、パイプラインが自動的に開始されます。 パイプラインには次のステージが含まれます。 • validate は Terraform を初期化し、checkov ツールと tfsec ツールを使用して Terraform セキュリティスキャンを実行し、スキャンレポートを S3 バケットにアップロードします。 • plan は Terraform プランを表示し、そのプランを S3 バケットにアップロードします。 • apply は S3 バケットから Terraform プラン出力を適用し、 AWS リソースを作成します。	

タスク	説明	必要なスキル
	• destroy は、applyステージ中に作成された AWS リソースを削除します。このオプションのステージを有効にするには、demo/pipeline/locals.tf ファイルで次の変数を true に設定します。 `enable_destroy_stage = true`	

タスク	説明	必要なスキル
ネットワークモジュールを通じて作成されたリソースを検証します。	パイプラインが正常にデプロイされた後に、次の AWS リソースが作成されていることを確認します。 • 3 つのパブリックサブネットと 3 つのプライベートサブネット、インターネットゲートウェイ、NAT ゲートウェイを備えた Egress VPC。 • 3 つのプライベートサブネットを持つ Amazon EKS VPC。 • それぞれ 3 つのプライベートサブネットを持つテナント 1 とテナント 2 VPC。 • すべての VPC アタッチメントと各プライベートサブネットへのルートを持つトランジットゲートウェイ。 • 送信先 CIDR ブロックが `0.0.0.0/0` の Amazon EKS Egress VPC の静的トランジットゲートウェイルート。これは、すべての VPC が Amazon EKS Egress VPC を介してアウトバウンドインターネットアクセスできるようにするために必要です。	AWS DevOps

コンピューティングインフラストラクチャを作成する

タスク	説明	必要なスキル

`locals.tf` を更新して、CodeBuild プロジェクトの VPC へのアクセスを有効にします。	Amazon EKS プライベートクラスターのアドオンをデプロイするには、CodeBuild プロジェクトを Amazon EKS VPC にアタッチする必要があります。
	1. `demo/pipeline` フォルダで `locals.tf` ファイルを開き、`vpc_enabled` 変数を `true` に設定します。
	2. `run.sh` スクリプトを実行して、パイプラインモジュールに変更を適用します。
	`demo/pipeline/locals.tf`
	`./run.sh -m pipeline -env demo -region <AWS_REGION> -tfcmd init`
	`./run.sh -m pipeline -env demo -region <AWS_REGION> -tfcmd plan`
	`./run.sh -m pipeline -env demo -region <AWS_REGION> -tfcmd apply`
		AWS DevOps

`buildspec` ファイルを更新してコンピューティングモジュールを構築します。	`templates` フォルダのすべての `buildspec` YAML ファイルで、`TF_MODULE`	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	_TO_BUILD 変数の値を network から compute に設定します。 `TF_MODULE_TO_BUILD: "compute"`	

タスク	説明	必要なスキル

テナント管理 Helm チャートの values ファイルを更新します。	1. 次の場所で values.yaml ファイルを開きます。
	`cd cfg-terraform/demo/compute/cfg-tenant-mgmt`
	ファイルは次のようになります。
	`---`
	`global:`
	`  clusterRoles:`
	`  operator:`
	`  platform-tenant`
	`  flux: flux-tenant-applier`
	`  flux:`
	`  tenantCloneBaseUrl: ${TEANT_BASE_URL}`
	`  repoSecret:`
	`  ${TENANT_REPO_SECRET}`
	`tenants:`
	`  tenant-1:`
	`  quotas:`
	`  limits:`
	`  cpu: 1`
	`  memory: 1Gi`
	`  flux:`
	`  path: overlays/tenant-1`
	`  tenant-2:`
	`  quotas:`
	`  limits:`
	`  cpu: 1`
	`  memory: 2Gi`
	`  flux:`
		AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル

	<pre>path: overlays/
	tenant-2</pre>
	2. global および tenants セクションで、要件に基づいて設定を更新します。
	• tenantCloneBaseUrl – すべてのテナントのコードをホストするリポジトリへのパス (すべてのテナントに同じ Git リポジトリを使用します)
	• repoSecret – グローバルテナント Git リポジトリに対して認証するための SSH キーと既知のホストを保持する Kubernetes シークレット
	• quotas – テナントごとに適用する Kubernetes リソースクォータ
	• flux path – グローバルテナントリポジトリ内のテナントアプリケーション YAML ファイルへのパス	

タスク	説明	必要なスキル
コンピューティングリソースを検証します。	前のステップでファイルを更新すると、CodePipeline が自動的に起動します。コンピューティングインフラストラクチャ用に次の AWS リソースが作成されていることを確認します。 • プライベートエンドポイントを持つ Amazon EKS クラスター • Amazon EKS ワーカーノード • Amazon EKS アドオン: 外部シークレット、`aws-loadbalancer-controller` 、`metrics-server` • GitOps モジュール、Flux Helm チャート、Cilium Helm チャート、テナント管理 Helm チャート	AWS DevOps

テナント管理およびその他のリソースを確認する

タスク	説明	必要なスキル
Kubernetes のテナント管理リソースを検証します。	次のコマンドを実行し、Helm を使用してテナント管理リソースが正常に作成されたことを確認します。	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル

	1. values.yaml で指定されているとおり、テナント名前空間が作成されました。
	`kubectl get ns -A`
	2. クォータは、values.yaml で指定されているとおり、各テナント名前空間に割り当てられます。
	`kubectl get quota --namespace=<tenant_namespace>`
	3. 各テナント名前空間のクォータの詳細は正確です。
	`kubectl describe quota cpu-memory-resource-quota-limit -n <tenant_namespace>`
	4. Cilium ネットワークポリシーが各テナント名前空間に適用されました。
	`kubectl get CiliumNetworkPolicy -A`	

タスク	説明	必要なスキル

テナントアプリケーションのデプロイを確認します。	次のコマンドを実行して、テナントアプリケーションがデプロイされたことを確認します。
	
	1. Flux は、GitOps モジュールで指定された CodeCommit リポジトリに接続できます。
	
	`kubectl get gitrepositories -A`
	
	2. Flux kustomization Controller は、CodeCommit リポジトリに YAML ファイルをデプロイしました。
	
	`kubectl get kustomizations -A`
	
	3. すべてのアプリケーションリソースはテナント名前空間にデプロイされます。
	
	`kubectl get all -n <tenant_namespace>`
	
	4. イングレスはテナントごとに作成されています。
	
	`kubectl get ingress -n <tenant_namespace>`	

トラブルシューティング

問題	ソリューション

次のようなエラーメッセージが表示されます。
 	
`Failed to checkout and determine revision: unable to clone unknown error: You have successfully authenticated over SSH. You can use Git to interact with AWS CodeCommit.`
	問題のトラブルシューティングを行うには、以下の手順を実行します。
	
	1. テナントアプリケーションリポジトリを確認する: リポジトリが空であるか、設定が間違っていると、エラーが発生する可能性があります。テナントアプリケーションリポジトリに必要なコードが含まれていることを確認してください。
	2. `tenant_mgmt` モジュールを再デプロイする: `tenant_mgmt` モジュール設定ファイルで、app ブロックを見つけ、deploy パラメータを `0` に設定します。
	
	`deploy = 0`
	
	Terraform apply コマンドを実行したら、deploy パラメータ値を 1 に戻します。
	
	`deploy = 1`
	
	3. ステータスを再確認する: 前のステップを実行した後、次のコマンドを使用して問題が解決したかどうかを確認します。
	
	`kubectl get gitrepositories -A`
	
	問題が解決しない場合は、Flux ログの詳細を確認するか、Flux の一般的なトラブルシューティングガイドを参照してください。

関連リソース

- Amazon EKS Blueprints for Terraform
- Amazon EKS ベストプラクティスガイド、マルチテナンシーセクション
- Flux ウェブサイト
- Helm ウェブサイト

追加情報

テナントアプリケーションをデプロイするためのリポジトリ構造の例を次に示します。

```
applications
sample_tenant_app
### README.md
### base
#   ### configmap.yaml
#   ### deployment.yaml
#   ### ingress.yaml
#   ### kustomization.yaml
#   ### service.yaml
### overlays
    ### tenant-1
    #   ### configmap.yaml
    #   ### deployment.yaml
    #   ### kustomization.yaml
    ### tenant-2
        ### configmap.yaml
        ### kustomization.yaml
```

自動ワークフローを使用して Amazon Lex ボットの開発とデプロイを合理化する

Balaji Panneerselvam、Attila Dancso、Pavan Dusanapudi、Anand Jumnani、James O'Hara (Amazon Web Services)

概要

Amazon Lex 会話ボットの開発とデプロイは、複数の機能、開発者、および環境を管理しようとする場合には困難になることがあります。Infrastructure as Code (IaC) 原則を使用する自動ワークフローは、このプロセスを合理化するのに役立ちます。このパターンは、以下のようにして Amazon Lex 開発者の生産性の向上と、効率的なボットライフサイクル管理の実現に寄与します。

- 複数の機能の同時開発を可能にする - 自動ワークフローを使用すると、開発者はさまざまな機能を別々のブランチで並行して開発できます。その後、他の作業をブロックすることなく、変更をマージしてデプロイできます。
- Amazon Lex コンソール UI を使用する - 開発者は、使いやすい Amazon Lex コンソールを使用してボットをビルドおよびテストできます。その後、ボットはインフラストラクチャコードで記述され、デプロイされます。
- 複数の環境にまたがってボットを昇格させる - ワークフローは、ボットバージョンの下位環境 (開発やテストなど) から本番環境までの昇格を自動化します。このアプローチにより、手動昇格のリスクとオーバーヘッドが軽減されます。
- バージョン管理を維持する - ボット定義は、Amazon Lex サービスだけでなく Git でも管理されます。これにより、バージョン管理と監査証跡が提供されます。または AWS マネジメントコンソール APIs のみを使用して保存されているボットを変更する場合とは異なり、変更は個々の開発者に追跡されます AWS。

チームは、Amazon Lex ボットのリリースプロセスを自動化することで、リスクと労力を軽減し、機能をより迅速に提供できます。ボットは、Amazon Lex コンソールで分離されるのではなく、バージョン管理下にとどまります。

前提条件と制限事項

前提条件

- ワークフローには、異なる環境 (開発、本番稼働、DevOps) AWS アカウント に対して複数の が含まれます。そのためには、アカウント管理とクロスアカウントアクセス設定が必要です。

- デプロイ環境またはパイプラインで利用可能な Python 3.9。
- ソース管理のためにローカルワークステーションにインストールおよび設定されている Git。
- AWS Command Line Interface (AWS CLI) コマンドラインまたは Python を使用して認証するようにインストールおよび設定されています。

制限事項

- リポジトリアクセス – ワークフローでは、継続的インテグレーションおよび継続的デリバリー (CI/CD) パイプラインに、ソースコードリポジトリに変更をコミットするために必要なアクセス許可があることを前提としています。
- 初期ボットバージョン – ツールでは、 AWS CloudFormation テンプレートを使用してボットの初期バージョンをデプロイする必要があります。ボットを自動ワークフローに引き継がせる前に、ボットの最初のイテレーションを作成し、リポジトリにコミットする必要があります。
- マージの競合 – ワークフローの目的は同時開発を可能にすることですが、さまざまなブランチからの変更を統合するときにマージの競合が発生する可能性がまだあります。ボット設定の競合を解決するには、手動介入が必要になる場合があります。

製品バージョン

- Python 3.9 以降
- AWS CDK v2 2.124.0 以降
- AWS SDK for Python (Boto3) 1.28 以降

アーキテクチャ

次の図は、ソリューションの高レベルアーキテクチャと主要コンポーネントを示しています。

主なコンポーネントは以下のとおりです。

- Lex ボットリポジトリ – Amazon Lex ボットの IaC 定義を保存する Git リポジトリ。
- DevOps – 開発およびデプロイプロセス用の CI/CD パイプラインおよび関連リソースを格納する AWS アカウント 専用の です。
- パイプライン – 新しいボットの作成、ボットの定義のエクスポート、ボット定義のインポート、ボットの削除など、ボットの開発とデプロイのライフサイクルのさまざまな段階を自動化する AWS CodePipeline インスタンス。

- チケットボットとメインボット – Amazon Lex ボットリソース。ここで、チケットボットは個々のチームまたは開発者によって開発される機能固有のボットで、メインボットはすべての機能を統合するベースラインボットです。

このアーキテクチャ図は、次のワークフローを示しています。

1. メインボットをベースラインに設定する – ワークフローの出発点は、開発 (Dev) 環境でメインボットをベースラインに設定することです。メインボットは、将来の開発と機能追加の基盤として機能します。
2. チケットボットを作成する – 新機能または変更が必要な場合、チケットボットが作成されます。チケットボットは基本的に、開発者がメインバージョンに影響を与えることなく操作できるメインボットのコピーまたはブランチです。
3. チケットボットをエクスポートする - チケットボットに対する作業が完了したら、Amazon Lex サービスからチケットボットがエクスポートされます。その後、チケットボットを含むブランチがメインブランチからリベースされます。このステップにより、チケットボットの開発中にメインボットに加えられた変更が確実に組み込まれ、潜在的な競合が軽減されます。
4. リベースされたチケットボットをインポートして検証する – リベースされたチケットボットは開発環境にインポートされ、メインブランチからの最新の変更で正しく機能することが検証されます。検証が成功すると、チケットボットの変更をメインブランチにマージするためのプルリクエスト (PR) が作成されます。
5. チケットボットを削除する – 変更がメインブランチに正常にマージされると、チケットボットは不要になります。チケットボットを削除して、環境をクリーンで管理しやすい状態に保つことができます。
6. メインボットを開発環境にデプロイしてテストする – 新機能や変更を含む最新のメインボットが開発環境にデプロイされます。ここでは、徹底的なテストを実施して、すべての機能が予期したとおりに動作することを確認します。
7. メインボットを本番環境にデプロイする – 開発環境でのテストが正常に完了すると、メインボットが本番環境にデプロイされます。このステップはワークフローの最終段階で、ここでエンドユーザーが新機能を利用できるようになります。

自動化とスケール

自動ワークフローにより、開発者はさまざまな機能を別々のブランチで並行して開発できます。これにより、同時開発が容易になり、チームが効果的にコラボレーションして、機能をより迅速に提供す

ることが可能になります。相互に分離されたブランチにより、他の進行中の作業をブロックまたは妨害することなく、変更をマージしてデプロイできます。

ワークフローは、開発、テスト、本番などのさまざまな環境にまたがるボットバージョンのデプロイと昇格を自動化します。

Git などのバージョン管理システムにボット定義を保存することで、包括的な監査証跡が提供され、効率的なコラボレーションが可能になります。変更は個々の開発者まで追跡されます。これにより、開発ライフサイクル全体を通じて透明性と説明責任が確保されます。このアプローチでは、コードレビューも容易になるため、チームは本番環境にデプロイする前に問題を特定して対処できます。

AWS CodePipeline およびその他の を使用することで AWS のサービス、自動化ワークフローは増加するワークロードとチームサイズに合わせてスケーリングできます。

ツール

AWS のサービス

- AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) は、使い慣れたプログラミング言語を使用してコード内の AWS クラウド インフラストラクチャを定義し、それをプロビジョニングするためのオープンソースのソフトウェア開発フレームワークです CloudFormation。このパターンのサンプル実装では は Python を使用します。
- AWS CDK コマンドラインインターフェイス (AWS CDK CLI) - Toolkit AWS CDK は、 AWS CDK アプリを操作するための主要なツールです。アプリケーションを実行し、定義したアプリケーションモデルを調査し、CDK によって生成された CloudFormation テンプレートを生成してデプロイします。
- AWS CloudFormation は、 AWS リソースをセットアップし、迅速かつ一貫してプロビジョニングし、 AWS アカウント および 全体のライフサイクルを通じてリソースを管理するのに役立ちます AWS リージョン。このパターンでは、CloudFormation を使用し、Infrastructure as Code によって Amazon Lex ボット設定と関連リソースをデプロイします。
- AWS CodeBuild は完全マネージド型の構築サービスです。ソースコードのコンパイル、ユニットテストの実行、すぐにデプロイできるアーティファクトの生成を行います。このパターンでは、CodeBuild を使用してデプロイアーティファクトをビルドおよびパッケージ化します。
- AWS CodePipeline は、ソフトウェアリリースのさまざまな段階を迅速にモデル化および設定し、ソフトウェアの変更を継続的にリリースするために必要なステップを自動化するのに役立ちます。このパターンでは、CodePipeline を使用して継続的デリバリーパイプラインをオーケストレーションします。

- AWS Command Line Interface (AWS CLI) は、コマンドラインシェルのコマンドAWS のサービスを使用して を操作するのに役立つオープンソースツールです。
- AWS Identity and Access Management (IAM) は、誰を認証し、誰に使用する権限を付与するかを制御することで、 AWS リソースへのアクセスを安全に管理するのに役立ちます。
- AWS Lambda は、サーバーのプロビジョニングや管理を行うことなくコードを実行できるコンピューティングサービスです。必要に応じてコードを実行し、自動的にスケーリングするため、課金は実際に使用したコンピューティング時間に対してのみ発生します。
- Amazon Lex V2 は、音声とテキストを使用してアプリケーションの会話インターフェイス (ボット) を構築 AWS のサービス するための です。
- AWS SDK for Python (Boto3) は、Python アプリケーション、ライブラリ、またはスクリプトを と統合するのに役立つソフトウェア開発キットです AWS のサービス。

その他のツール

- Git はオープンソースの分散型バージョン管理システムです。

コードリポジトリ

このパターンのコードは、GitHub management-framework-sample-for-amazon-lex リポジトリで入手できます。コードリポジトリには、以下のフォルダとファイルが含まれています。

- `prerequisite` フォルダ – 必要なリソースと環境を設定するための CloudFormation スタック定義 (を使用 AWS CDK) が含まれています。
- `prerequisite/lexmgmtworkflow` フォルダ – スタック定義や Python コードを含む、Lex Management Workflow プロジェクトのメインディレクトリ。
- `prerequisite/tests` – ユニットテストが含まれています。
- `src` フォルダ – Amazon Lex ボット管理ラッパーとユーティリティを含むソースコードディレクトリ。
- `src/dialogue_lambda` – Amazon Lex ボットとの会話中にユーザー入力を傍受して処理するダイアログフック Lambda 関数のソースコードディレクトリ。

ベストプラクティス

- 懸念事項の分離
  - DevOps、開発、および本番環境間の責任の明確な分離を維持します。

  - 環境 AWS アカウント ごとに個別の を使用して、適切な分離とセキュリティの境界を適用します。
  - クロスアカウントロールと最小特権アクセス原則を使用して、環境間の制御されたアクセスを確保します。
- コードとしてのインフラストラクチャ
  - インフラストラクチャコードを定期的に見直し、ベストプラクティスと要件の変化に合わせて更新します。
  - ソースコードリポジトリに対する明確なブランチおよびマージ戦略を確立する
- テストと検証
  - パイプラインのさまざまな段階で自動テストを実装して、開発サイクルの早い段階で問題を特定します。
  - Amazon Lex コンソールまたは自動テストフレームワークを使用し、ボットを上位環境に昇格させる前にボットの設定と機能を検証します。
  - 本番環境または重要な環境へのデプロイのための手動承認ゲートを実装することを検討します。
- モニタリングとログ記録
  - パイプライン、デプロイ、ボットインタラクションのモニタリングおよびログ記録メカニズムを設定します。
  - パイプラインイベント、デプロイステータス、ボットパフォーマンスメトリクスをモニタリングし、問題を迅速に特定して対処します。
  - Amazon CloudWatch などの AWS のサービス、および を使用して AWS CloudTrail、一元的なログ記録とモニタリング AWS X-Ray を行います。
  - 自動ワークフローのパフォーマンス、効率、および有効性を定期的に見直して分析します。
- セキュリティとコンプライアンス
  - 安全なコーディングプラクティスを実装し、Amazon Lex ボットの開発とデプロイのセキュリティ AWS のベストプラクティスに従います。
  - 最小特権の原則に合わせて IAM ロール、ポリシー、およびアクセス許可を定期的に見直して更新します。
  - セキュリティスキャンとコンプライアンスチェックをパイプラインに統合することを検討します。

エピック

Amazon Lex ボット管理用の IaC を設定する

タスク	説明	必要なスキル

ローカル環境を設定します。	1. このパターンのリポジトリのクローンを作成し、prerequisite ディレクトリに移動するには、以下のコマンドを実行します。
	`git clone https://github.com/aws-samples/management-framework-sample-for-amazon-lex.git`
	`cd management-framework-sample-for-amazon-lex`
	2. Python 仮想環境をインストールしてアクティブ化するには、以下のコマンドを実行します。このコマンドは、CDK の依存関係をグローバルではなくプロジェクトフォルダにローカルにインストールします。
	`pip install virtualenv`
	`python<version> -m venv .venv`
	`source .venv/bin/activate`
		AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	`python -m pip install -r requirements.txt`	

devops 環境でクロスアカウントロールを作成します。	devops アカウントは、CI/CD パイプラインのホスティングおよび管理を担当します。CI/CD パイプラインが dev および prod 環境とやり取りできるようにするには、以下のコマンドを実行して devops アカウントにクロスアカウントロールを作成します。
	`cdk bootstrap --profile =devops`
	
	`cdk deploy LexMgmtDevopsRoleStack -c dev-account-id=222222222222 -c prod-account-id=333333333333 --profile=devops`
		AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル

dev 環境でクロスアカウントロールを作成します。	dev アカウントがこのロールを引き受けられるようにするために必要なアクセス許可を持つ IAM ロールを devops アカウントに作成します。CI/CD パイプラインは、このロールを使用して、Amazon Lex ボットリソースのデプロイや管理などのアクションを dev アカウントで実行します。
	
	IAM ロールを作成するには、以下のコマンドを実行します。
	
	`cdk bootstrap --profile =dev`
	
	`cdk deploy LexMgmtCr ossaccountRoleStac k -c devops-account- id=1111111111111 -- profile=dev`
		AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル

prod 環境でクロスアカウントロールを作成します。	prod アカウントがこのロールを引き受けられるようにするために必要なアクセス許可を持つ IAM ロールを devops アカウントに作成します。CI/CD パイプラインは、このロールを使用して、Amazon Lex ボットリソースのデプロイや管理などのアクションを prod アカウントで実行します。
	`cdk bootstrap --profile =prod`
	`cdk deploy LexMgmtCr ossaccountRoleStac k -c devops-account- id=1111111111111 -- profile=prod`
		AWS DevOps

devops 環境にパイプラインを作成します。	Amazon Lex ボットの開発ワークフローを管理するには、以下のコマンドを実行して devops 環境にパイプラインを設定します。 `cdk deploy LexMgmtWo rkflowStack -c devops- account-id=111111111 1111 -c dev-account- id=2222222222222 -c prod-account-id=33 3333333333 --profile =devops`	AWS DevOps

メインボットのベースラインを確立する

タスク	説明	必要なスキル
メインボットの初期バージョンを定義します。	メインボットの初期バージョンを定義するには、`BaselineBotPipeline` パイプラインをトリガーします。 このパイプラインは、CloudFormation テンプレートで定義されている基本的なボット定義をデプロイし、メインボット定義を .json ファイルとしてエクスポートし、メインボットコードをバージョン管理システムに保存します。	AWS DevOps

機能開発ワークフローを実装する

タスク	説明	必要なスキル
チケットボットを作成し、機能を開発してテストします。	`TicketBot` は、機能ブランチにある既存のメインボット定義からインポートされる新しいボットインスタンスです。このアプローチにより、メインボットの最新の機能と設定が新しいボットに含まれることが保証されます。 チケットボットの初期バージョンを定義するには、`CreateTicketBotPip`	Lex ボット開発者

タスク	説明	必要なスキル
	eline パイプラインをトリガーします。 このパイプラインは、バージョン管理システムに新しい機能ブランチを作成し、メインボットに基づいて新しいチケットボットインスタンスを作成します。	
チケットボット機能を開発してテストします。	機能を開発してテストするには、 にサインイン AWS マネジメントコンソール し、https://console.aws.amazon.com/lex/ で Amazon Lex コンソールを開きます。詳細については、Amazon Lex ドキュメントの「コンソールを使用したボットのテスト」を参照してください。 TicketBot インスタンスにより、ボットの機能を追加、変更、または拡張して新機能を実装できるようになりました。例えば、インテント、発話、スロット、ダイアログフローを作成または変更できます。詳細については、Amazon Lex ドキュメントの「インテントの追加」を参照してください。	Lex ボット開発者

タスク	説明	必要なスキル
チケットボット定義をエクスポートします。	エクスポートされたボット定義は、基本的にボットの設定と機能を JSON 形式で表現したものです。 チケットボット定義をエクスポートするには、`ExportTicketBotPipeline` パイプラインをトリガーします。 このパイプラインは、チケットボット定義を .json ファイルとしてエクスポートし、チケットボットコードをバージョン管理システムの機能ブランチに保存します。	Lex ボット開発者
最新のメインブランチから機能ブランチをリベースします。	新機能の開発中に、別の開発者またはチームがメインブランチに他の変更を加えた可能性があります。 これらの変更を機能ブランチに組み込むには、Git `rebase` オペレーションを実行します。このオペレーションは基本的に、メインブランチからの最新のコミットに加えて機能ブランチからのコミットをリプレイすることで、機能ブランチに最新の変更がすべて含まれるようにします。	Lex ボット開発者

タスク	説明	必要なスキル
リベースされたチケットボットをインポートして検証します。	機能ブランチをリベースしたら、それをチケットボットインスタンスにインポートする必要があります。このインポートにより、既存のチケットボットがリベースされたブランチからの最新の変更で更新されます。 リベースされたチケットボットをインポートするには、`ImportTicketBotPipeline` パイプラインをトリガーします。 このパイプラインは、バージョン管理システムの機能ブランチにあるチケットボット定義 .json ファイルを `TicketBot` インスタンスにインポートします。	Lex ボット開発者

タスク	説明	必要なスキル
リベースされたボット定義を検証します。	リベースされたボット定義をインポートしたら、その機能を検証することが重要です。新機能が予期したとおりに動作し、既存の機能と競合しないことを確認する必要があります。 この検証では、通常、ボットをさまざまな入力シナリオでテストし、レスポンスを調べて、ボットが意図したとおりに動作することを検証します。検証は、次のいずれかの方法で実行できます。 • Amazon Lex コンソールを使用してボットを手動でテストする。 • ユーザーインタラクションをシミュレートし、予想されるレスポンスをアサートできるテストフレームワークおよびツールを用いた自動アプローチを使用する。	Lex ボット開発者

タスク	説明	必要なスキル
機能ブランチをメインブランチにマージします。	分離された TicketBot インスタンスで新機能を開発してテストしたら、次の操作を行います。 1. バージョン管理システムの対応する機能ブランチに変更をコミットします。 2. 機能ブランチをメインブランチにマージするために、プルリクエストを作成します。この PR は、変更を確認してメインコードベースに組み込むためのリクエストとして機能します。	Lex ボット開発者、リポジトリ管理者

タスク	説明	必要なスキル
機能ブランチとチケットボットを削除します。	機能ブランチがメインブランチに正常にマージされたら、ソースコードリポジトリから機能ブランチとチケットボットを削除します。 機能ブランチとチケットボットを削除するには、`DeleteTicketBotPipeline` パイプラインをトリガーします。 このパイプラインは、開発プロセス中に作成された一時的なボットリソース (チケットボットなど) を削除します。このアクションは、リポジトリをクリーンな状態に保ち、将来の機能ブランチとの混同や競合を防ぐのに役立ちます。	Lex ボット開発者

メインボットを保守する

タスク	説明	必要なスキル
最新のメインボット定義を dev 環境にインポートします。	メインブランチの最新のメインボット定義を dev 環境にインポートするには、`DeployBotDevPipeline` パイプラインをトリガーします。 このパイプラインは、承認時に git タグも作成します。	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
最新のメインボット定義を prod 環境にインポートします。	メインブランチの最新のボット定義を prod 環境にインポートするには、前のタスクのタグリファレンスをパラメータとして指定して DeployBotProdPipeline パイプラインをトリガーします。 このパイプラインは、特定のタグの最新のボット定義を prod 環境にインポートします。	AWS DevOps

トラブルシューティング

問題	ソリューション
Amazon Lex ボットを別の にデプロイする場合 AWS アカウント、ツールサービスには、それらのアカウントのリソースにアクセスするために必要なアクセス許可が必要です。	クロスアカウントアクセスを付与するには、IAM ロールとポリシーを使用します。ターゲットアカウントに IAM ロールを作成し、必要なアクセス許可を付与するロールにポリシーをアタッチします。次に、Amazon Lex ボットがデプロイされているアカウントからそれらのロールを引き受けます。 詳細については、Amazon Lex ドキュメントの「インポートに必要な IAM アクセス許可」と「Lex V2 でボットをエクスポートするために必要な IAM アクセス許可」を参照してください。

関連リソース

- Amazon Lex V2 でのボットのインポート
- CodePipeline でパイプラインを開始する
- Amazon Lex V2 ボットの使用 V2

カスタムリソースを使用して複数の E メールエンドポイントを SNS トピックにサブスクライブする

Amazon Web Services、Ricardo Morais

概要

注意、2022 年 8 月: AWS CloudFormation は、:: SNS:: Topic オブジェクトとそのサブスクリプション属性を介して複数のリソースのサブスクリプションをサポートするようになりました。

このパターンでは、Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) トピックから通知を受け取るための、複数の E メールアドレスをサブスクライブする方法について示しています。ここでは、AWS Lambda 関数を AWS CloudFormation テンプレートのカスタムリソースとして使用します。Lambda 関数は、SNS トピックの E メールエンドポイントを指定する入力パラメータに関連付けられています。

現在は、AWS CloudFormation テンプレートオブジェクト ::SNS::Topic と :: SNS:: Subscription を使用して、単一のエンドポイントを SNS トピックにサブスクライブが可能です。複数のエンドポイントをサブスクライブするには、オブジェクトを複数回呼び出す必要があります。Lambda 関数をカスタムリソースとして使用することで、入力パラメータを通じて複数のエンドポイントをサブスクライブできます。この Lambda 関数は、任意の AWS CloudFormation テンプレートのカスタムリソースとして使用できます。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブな AWS アカウント。
- ローカル環境で、アクセスキーとシークレットキーを使用して構成された AWS プロファイル。
- 次に対するアクセス許可を付与します。
  - AWS Identity and Access Management (IAM) ロールとポリシー
  - AWS Lambda 関数
  - Lambda 関数をアップロードするための、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
  - Amazon SNS トピックとポリシー
  - AWS CloudFormation スタック

制限事項

- このコードは Linux および macOS ワークステーションをサポートします。

製品バージョン

- AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI)バージョン 2 以降

アーキテクチャ

ターゲットテクノロジースタック

- AWS CloudFormation
- Amazon SNS
- AWS Lambda

ツール

ツール

- AWS CLI バージョン 2

Code

添付ファイルには以下のファイルが含まれます。

- Lambda 関数: `lambda_function.py`
- AWS CloudFormation テンプレート: `template.yaml`
- 複数または単一の E メールエンドポイントサブスクリプションを処理するための 2 つのパラメータファイル: `parameters-multiple-values.json` (デフォルトとして使用) および `parameters-one-value.json`

スタックのデプロイには、どちらのパラメータファイルを使用してもかまいません。複数の E メールエンドポイントを指定するには:

```
./deploy.sh -p <YOUR_AWS_PROFILE_NAME> -r <YOUR_AWS_PROFILE_REGION>
```

1 つの E メールエンドポイントを指定するには:

```
./deploy.sh -p <YOUR_AWS_PROFILE_NAME> -r <YOUR_AWS_PROFILE_REGION> -f parameters-one-value.json
```

エピック

オプション 1 - 1 つの E メールサブスクリプションで SNS トピックをデプロイする

タスク	説明	必要なスキル
SNS トピックサブスクリプション用の E メールエンドポイントを構成する。	ファイル `parameters-one-value.json` (添付) を編集し、使用する E メールアドレス (`someone@example.com` など) を反映するように `pSNSNotificationsEmail` パラメータの値を変更します。	
リソースとサブスクリプションを作成する AWS CloudFormation スタックをデプロイします。	AWS プロファイル名、AWS リージョン、および `parameters-one-value.json` ファイルを使用して deploy.sh コマンドを実行します。 `./deploy.sh -p <YOUR_AWS_PROFILE_NAME> -r <YOUR_AWS_PROFILE_REGION> -f parameters-one-value.json`	適切なアクセス許可を持つ IAM ロール

オプション 2 - 2 つ以上の E メールサブスクリプションを含む SNS トピックをデプロイする

タスク	説明	必要なスキル
SNS トピックサブスクリプション用の E メールエンドポイントを構成する。	ファイル `parameters-multiple-values.json` (添付) を編集し、使用するメールアドレスを反映するように `pSNSNotificationsEmail` パラメータの値を次のようにカンマで区切って変更します: `someone1@example.com,someone2@example.com`	
リソースとサブスクリプションを作成する AWS CloudFormation スタックをデプロイします。	AWS プロファイル名と AWS リージョンを使用して deploy.sh コマンドを実行します。`parameters-multiple-values.json` ファイルはデフォルトで使用されるため、指定する必要はありません。 `./deploy.sh -p <YOUR_AWS_PROFILE_NAME> -r <YOUR_AWS_PROFILE_REGION>`	適切なアクセス許可を持つ IAM ロール

オプション 3 - AWS CloudFormation テンプレートを使用して SNS トピックをデプロイする

タスク	説明	必要なスキル
SNS トピックを作成します。	`AWS::SNS::Topic` テンプレートオブジェクトでサブスクリプションエンドポイントを指定せずに、AWS	適切なアクセス許可を持つ IAM ロール

タスク	説明	必要なスキル
	CloudFormation テンプレートを使用して SNS トピックを作成します。添付ファイルにある `template.yaml` を出発点として使用できます。	
SNS トピックポリシーを作成します。	AWS CloudFormation テンプレートに SNS トピックポリシーを作成します。	適切なアクセス許可を持つ IAM ロール
E メールエンドポイントリストを SNS トピックにサブスクライブする。	E メールエンドポイントのリスト (1 つ以上) に基づいて、作成した SNS トピックにエンドポイントをサブスクライブします。	適切なアクセス許可を持つ IAM ロール

関連リソース

リファレンス

- AWS CloudFormation カスタムリソース (AWS ドキュメント)
- Python、AWS Lambda、およびクレパーによる AWS CloudFormation カスタムリソース作成 (ブログ記事)

必要なツール

- AWS CLI バージョン 2

アタッチメント

このドキュメントに関連する追加コンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してください。「attachment.zip」

AWS Fargate WaitCondition フック構造を使用してリソースの依存関係とタスク実行を調整する

Amazon Web Services、Stan Fan

概要

このパターンでは、Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) クラスターの AWS Fargate タスクをオーケストレーションするために設計されたクラウドネイティブソリューションである WaitCondition フック (`waitcondition-hook-for-aws-fargate-task`) npm パッケージを説明します。

WaitCondition フックは、 との統合用に特別にカスタマイズされた AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) コンストラクトです AWS CloudFormation。WaitCondition フックの主な機能は、次のとおりです。

- 待機条件メカニズムとして機能し、指定された Fargate タスクが完了するまで CloudFormation スタックの実行を一時停止します。これにより、正しい順序でのデプロイとリソースプロビジョニングがしやすくなります。
- TypeScript と Python をサポートしているため、 AWS CDK プロジェクトに最適です。
- AWSでコンテナ化されたアプリケーションのタスク完了とリソース管理を調整することで、開発者やアーキテクトがデプロイをオーケストレーションできるようにします。
- CloudFormation ライフサイクルに埋め込まれた 1 つ以上のコンテナを使用する Fargate タスクの実行を可能にします。また、タスクの失敗を処理し、タスクの失敗後に CloudFormation スタックをロールバックできます。
- カスタムタスクを有効にしたり、他のエンドポイントを呼び出したりして、リソースと Fargate タスク実行結果の間の依存関係を柔軟に追加できるようにします。例えば、CloudFormation スタックを一時停止し、データベース移行 (Fargate タスクによって実行) の完了を待ち、データベース移行の成功に依存する可能性のある他のリソースをプロビジョニングできます。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブ AWS アカウント。

- AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) ローカルワークステーションにインストールされたコマンドラインインターフェイス (CLI)。詳細については、 AWS CDK ドキュメントの AWS CDK CLI リファレンスを参照してください。
- ローカルワークステーションにインストールされ、TypeScript のAWS CDK 用に設定されたノードパッケージマネージャー (npm)。詳細については、npm ドキュメントの [Node.js と npm のダウンロードとインストール] を参照してください。
- ローカルワークステーションにインストールされた Yarn。詳細については、Yarn ドキュメントの「インストール」を参照してください。

制限事項

- このソリューションは 1 つの にデプロイされます AWS アカウント。
- 成功の場合、コンテナの期待されるリターンコードは `0` です。その他のリターンコードは失敗を示し、CloudFormation スタックはロールバックされます。
- 一部の AWS のサービス は、すべてで利用できるわけではありません AWS リージョン。利用可能なリージョンについては、「AWS のサービス (リージョン別)」を参照してください。特定のエンドポイントについては、「サービスエンドポイントとクォータ」を参照して、サービスのリンクを選択してください。

アーキテクチャ

コンストラクトアーキテクチャを次の図に示します。

この図表は、`waitcondition-hook-for-aws-fargate-task` のワークフローを示しています。

1. `WaitCondition` および `WaitConditionHandler`は、 AWS Lambda 関数からのレスポンスをリッスンするようにプロビジョニングされます。
2. タスクの結果に応じて、Fargate タスクの終了によって `CallbackFunction` または `ErrorHandlerFunction` がトリガーされます。
3. Lambda 関数は、SUCCEED シグナルか FAILURE シグナルを `WaitConditionHandler` に送信します。
4. Fargate タスクの実行結果が成功だった場合、`WaitConditionHandler` はリソースのプロビジョニングを継続します。タスクが失敗した場合はスタックをロールバックします。

次の図は、データベース移行を実行するためのワークフローの例を示しています。

このワークフロー例では、`waitcondition-hook-for-aws-fargate-task` コンストラクトを使用して、次のようにデータベース移行を実行します。

1. Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) インスタンスがプロビジョニングされます。
2. `waitcondition-hook-for-aws-fargate-task` コンストラクトは、データベース移行タスクを実行し、スタックを Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスとして一時停止します。
3. 移行タスクが正常に終了すると、Succeed シグナルを CloudFormation に送信します。正常に終了しなかった場合は、Fail シグナルを CloudFormation に送信し、スタックをロールバックします。

ツール

AWS サービス

- AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) は、コードでクラウドインフラストラクチャを定義し、それをプロビジョニングするのに役立つソフトウェア開発フレームワークです CloudFormation。
- CloudFormation は、 AWS リソースをセットアップし、迅速かつ一貫してプロビジョニングし、AWS アカウント および 全体のライフサイクルを通じてリソースを管理するのに役立ちます AWS リージョン。
- Amazon CloudWatch は、 AWS リソースと で実行するアプリケーションのメトリクスを AWS リアルタイムでモニタリングするのに役立ちます。
- 「Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)」 は、クラスターでのコンテナの実行、停止、管理を支援する、高速でスケーラブルなコンテナ管理サービスです。
- AWS Fargate を使用すると、サーバーや Amazon EC2 インスタンスを管理する必要なくコンテナを実行できます。これは Amazon ECS と組み合わせて使用されます。
- AWS Identity and Access Management (IAM) は、誰を認証し、誰に使用する権限を付与するかを制御することで、 AWS リソースへのアクセスを安全に管理するのに役立ちます。
- AWS Lambda は、サーバーのプロビジョニングや管理を行うことなくコードを実行できるコンピューティングサービスです。必要に応じてコードを実行し、自動的にスケーリングするため、課金は実際に使用したコンピューティング時間に対してのみ発生します。

- AWS Step Functions は、 AWS Lambda 関数やその他の を組み合わせてビジネスクリティカルなアプリケーション AWS のサービス を構築するのに役立つサーバーレスオーケストレーションサービスです。
- Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) は、定義した仮想ネットワークに AWS リソースを起動するのに役立ちます。この仮想ネットワークは、お客様自身のデータセンターで運用されていた従来のネットワークに似ていますが、 AWSのスケーラブルなインフラストラクチャを使用できるというメリットがあります。

その他のツール

- npm は Node.js 環境で動作するソフトウェアレジストリで、パッケージの共有や借用、プライベートパッケージのデプロイ管理に使用されます。
- Yarn は、JavaScript プロジェクトの依存関係を管理するために使用できるオープンソースのパッケージマネージャーです。Yarn は、パッケージの依存関係のインストール、更新、設定、削除をサポートします。

コードリポジトリ

このパターンのコードは、GitHub の waitcondition-hook-for-aws-fargate-task リポジトリで入手できます。

ベストプラクティス

- AWS CDK アプリを構築するときは、v2 AWS CDK ドキュメントの「 を使用したクラウドインフラストラクチャの開発とデプロイのベストプラクティス AWS CDK」に従ってください。
- AWS Fargate タスクについては、Amazon ECS ドキュメントの「Amazon ECS コンテナイメージのベストプラクティス」に従ってください。

エピック

のセットアップ AWS CDK

タスク	説明	必要なスキル
をインストールします AWS CDK。	AWS CDK ローカルマシンまたは他の環境に をインストー	クラウドアーキテクト、アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
	ルするには、次のコマンドを実行します。 `npm install -g aws-cdk@latest`	
をブートストラップします AWS CDK。	ブートストラップは、デプロイ用の環境を準備するプロセスです。ターゲットとの AWS CDK ツールキットをブートストラップするには AWS アカウント AWS リージョン、次のコマンドを実行します。 `cdk bootstrap aws://ACCOUNT-NUMBER-1/REGION-1` このコマンドは、`CDKToolkit` という名前の CloudFormation スタックを作成します。	クラウドアーキテクト

AWS Fargate タスクコンストラクトの WaitCondition フックを実行する

タスク	説明	必要なスキル
CDK プロジェクトを作成します。	任意の言語を使用して、CDK プロジェクトを作成します。このパターンでは、TypeScript を使用します。TypeScript を使用して CDK プロジェクトを作成するには、次のコマンドを実行します。	クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
	`cdk init app –language typescript`	
パッケージをインストールします。	CDK プロジェクトのルートパスで `npm install` を実行します。CDK ライブラリをインストールしたら、次のコマンドを実行して `waitcondition-hook-for-aws-fargate-task` をインストールします。 `yarn add waitcondition-hook-for-aws-fargate-task`	クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
CDK アプリケーションと Amazon ECS コンポーネントをビルドします。	CDK プロジェクトをビルドします。Amazon ECS タスク定義リソースが必要です。タスク定義の作成に関する詳細については、Amazon ECS ドキュメントの「Amazon ECS タスク定義」を参照してください。 次の例ではこのコンストラクトを使用します。 `import * as cdk from 'aws-cdk-lib'; import { Vpc } from 'aws-cdk-lib/aws-ec2'; import * as ecr from 'aws-cdk-lib/aws-ecr'; import * as ecs from 'aws-cdk-lib/aws-ecs'; import { Construct } from 'constructs'; import { FargateRunner } from 'waitcondition-hook-for-aws-fargate-task'; import { Queue } from 'aws-cdk-lib/aws-sqs';`  `export class FargateRunnerStack extends cdk.Stack { constructor(scope: Construct, id: string,`	クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル

	props?: cdk.StackProps) {
	super(scope, id, props);
	// Define the VPC
	const vpc = new Vpc(this, 'MyVpc')
	// Define the Fargate Task
	const taskDefinition = new ecs.FargateTaskDefinition(this, 'MyTask', {});
	// Import exiting ecr repo
	const repo = ecr.Repository.fromRepositoryName(this, 'MyRepo', 'RepoName');
	// Add a container to the task
	taskDefinition.addContainer('MyContainer', {
	image: ecs.ContainerImage.fromEcrRepository(repo),
	});
	// Create the Fargate runner
	const myFargateRunner = new FargateRunner(this, 'MyRunner', {
	fargateTaskDef: taskDefinition,
	timeout: `${60 * 5}`,
	vpc: vpc,
	});	

タスク	説明	必要なスキル

	`// Create the SQS queue`
	`const myQueue = new Queue(this, 'MyQueue', {});`
	`// Add dependency`
	`myQueue.node.addDependency(myFargateRunner);`
	`}`
	`}`	

CDK アプリケーションを合成し、起動します。	1. アセットと CloudFormation テンプレートを生成するには、CDK ルートパスで次のコマンドを実行します。
	`cdk synth`
	2. synth コマンドが成功したら、次のコマンドを実行してリソースをデプロイします。
	`cdk deploy`
	
	`waitcondition-hook-for-aws-fargate-task` コンストラクトは Fargate タスクを実行します。
		クラウドアーキテクト

クリーンアップ

タスク	説明	必要なスキル
リソースをクリーンアップします。	前のステップでプロビジョニングされたリソースをクリーンアップするには、次のコマンドを実行します。 `cdk destroy`	クラウドアーキテクト

トラブルシューティング

問題	ソリューション
一般的な CloudFormation スタックの障害	一般的な CloudFormation スタックの障害のトラブルシューティングに役立つように、次の例に示すように `--no-rollback` フラグを追加します。 `cdk deploy --no-rollback` このコマンドは CloudFormation スタックのロールバックを一時停止し、トラブルシューティングのためのリソースを提供します。詳細については、 CloudFormation ドキュメントの「リソースをプロビジョニングするときに障害を処理する方法を選択する」を参照してください。
AWS Step Functions 失敗	AWS Step Functions ステートマシンは、さまざまな理由で実行に失敗することがあります。`–disable-rollback` が設定されている場合は、次のステップを使用してトラブルシューティングを行います。

問題	ソリューション
	1. にサインインし AWS マネジメントコンソール、検索フィールドに Step Functions と入力して、Step Functions サービスを選択します。 2. 左側のナビゲーションペインで、[ステートマシン] を選択し、CloudFormation スタックによってプロビジョニングされるステートマシンを選択します。 3. [実行] で、予期せず失敗した実行の名前を選択します。 4. [イベント] ビューで、失敗したステップを選択します。 詳細については、 AWS Step Functions ドキュメントの「Step Functions の問題のトラブルシューティング」および「Step Functions コンソールの実行の詳細の表示」を参照してください。

問題	ソリューション
AWS Lambda 関数の失敗	このコンストラクトは、`CallbackFunction` と `ErrorhandlerFunction` の 2 つの Lambda 関数をプロビジョニングします。処理されない例外など、さまざまな理由で失敗する可能性があります。次の手順を使用して、トラブルシューティングを行います。 1. にサインインし AWS マネジメントコンソール、検索フィールドに CloudWatch を入力し、CloudWatch サービスを選択します。 2. 左側のナビゲーションペインで、[ロググループ] をクリックします。 3. [検索] フィールドに、Lambda 関数の名前を入力します。 4. Lambda 関数に関連付けられているロググループ名を選択します。 5. Lambda 関数の実行結果に移動するには、最新のログストリームを選択します。 詳細については、 AWS Lambda ドキュメントの「Lambda の問題のトラブルシューティング」を参照してください。

関連リソース

AWS ドキュメント

- AWS CDK コンストラクト API リファレンス
- の開始方法 AWS CDK
- Amazon ECS リソースを作成して使用する方法について説明します。
- Step Functions の使用を開始する方法について説明します。
- とは AWS CDK

その他のリソース

- AWS Fargate タスクの待機条件フック (npm)
- waitcondition-hook-for-aws-fargate-task 1.0.6 (pypi.org)

AWS CodePipeline のサードパーティーの Git ソースリポジトリを使用する

Amazon Web Services、Kirankumar Chandrashekar

概要

このパターンでは、AWS CodePipeline をサードパーティーの Git ソースリポジトリで使用する方法を説明します。

AWS CodePipeline は、ソフトウェアの構築、テスト、製品へのデプロイを自動化する 継続的デリバリーサービス です。このサービスは現在、GitGitHub、「AWS CodeCommit」、およびアトラシアン Bitbucket によって管理されている Git リポジトリをサポートしています。ただし、一部の企業では、シングルサインオン (SSO) サービスとMicrosoft Active Directoryと統合されたサードパーティー製の Git リポジトリを認証に使用しています。カスタムアクションと Webhook を作成することで、これらのサードパーティーの Git リポジトリを CodePipeline のソースとして使用できます。

ウェブフックとは、GitHub リポジトリなど、別のツールにおけるイベントを検出し、この外部イベントをパイプラインに接続する HTTP 通知です。CodePipeline でウェブフックを作成すると、サービスは Git リポジトリのウェブフックで使用できる URL を返します。Git リポジトリの特定のブランチにコードをプッシュすると、Git ウェブフックはこの URL から CodePipeline ウェブフックを開始し、パイプラインのソースステージを「進行中」に設定します。パイプラインがこの状態になると、ジョブワーカーは CodePipeline をポーリングしてカスタムジョブを探し、ジョブを実行し、成功または失敗のステータスを CodePipeline に送信します。この場合、パイプラインはソースステージにあるため、ジョブワーカーは Git リポジトリのコンテンツを取得して圧縮し、ポーリングされたジョブによって提供されたオブジェクトキーを使用して、パイプラインのアーティファクトが保存されている Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットにアップロードします。カスタムアクションのトランジションを Amazon CloudWatch のイベントに関連付けて、そのイベントに基づいてジョブワーカーを起動することもできます。この設定により、サービスがネイティブにサポートしていないサードパーティーの Git リポジトリを CodePipeline のソースとして使用できます。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブな AWS アカウント。
- ウェブフックをサポートし、インターネット経由で CodePipeline ウェブフック URL に接続できる Git リポジトリ
- AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI) が「インストールされ」、AWS アカウントと連携するように「設定されている」

アーキテクチャ

このパターンには以下のステップが含まれます。

1. ユーザーは Git リポジトリにコードをコミットします。
2. Git ウェブフックが呼び出されます。
3. CodePipeline ウェブフックが呼び出されます。
4. パイプラインは「進行中」に設定され、ソースステージは「進行中」状態に設定されます。
5. ソースステージアクションは、開始されたことを示す CloudWatch Events ルールを開始します。
6. CloudWatch イベントは Lambda 関数を開始します。
7. Lambda 関数はカスタムアクションジョブの詳細を取得します。
8. Lambda 関数は AWS CodeBuild を起動し、ジョブに関連するすべての情報を渡します。
9. CodeBuild は、HTTPS Git アクセス用の公開 SSH キーまたはユーザー認証情報をSecrets Manager から取得します。
10. CodeBuild は特定のブランチの Git リポジトリをクローンします。
11. CodeBuild はアーカイブを圧縮し、CodePipeline アーティファクトストアとして機能する S3 バケットにアップロードします。

ツール

- AWS CodePipeline – AWS CodePipeline はフルマネージド型の継続的デリバリーサービスで、アプリケーションとインフラストラクチャの更新を迅速かつ信頼できるものにするパイプラインのリリース自動化に役立ちます。CodePipeline はお客様が定義したリリースモデルに基づき、コードチェンジがあった場合のフェーズの構築、テスト、およびデプロイを自動化します。機能とアップデートをすばやく、信頼性の高い方法で配信できます。AWS CodePipeline は、GitHub などのサードパーティーサービスや独自のカスタムプラグインと統合できます。
- AWS Lambda – AWS Lambda を使用すると、サーバーをプロビジョニングまたは管理しなくてもコードを実行できます。Lambda を使用すれば、実質どのようなタイプのアプリケーションやバックエンドサービスでも、管理をまったく必要とせずに実行できます。コードをアップロードするだけで、コードの実行とスケールに必要な処理はすべて Lambda により自動的に実行され、高い可用性が維持されます。コードは、他の AWS サービスから自動的に開始するよう設定することも、ウェブやモバイルアプリケーションから直接呼び出すよう設定することもできます。

- AWS CodeBuild – AWS CodeBuild はフルマネージド型の継続的統合サービスであり、このサービスにより、ソースコードをコンパイルし、テストを実行し、デプロイ可能なソフトウェアパッケージを作成できます。CodeBuild により、ビルドサーバーのプロビジョニング、管理、スケーリングが不要になります。CodeBuild では、継続的にスケーリングされ、複数のビルドが同時にプロセスされるため、ビルドの実行までキューで待機することはありません。パッケージ済みのビルド環境を使用、またはご自分のビルドツールを使用するカスタムビルド環境を作成できることですぐに開始できます。
- AWS Secrets Manager – AWS Secrets Manager は、アプリケーション、サービス、IT リソースへのアクセスに必要なシークレットの保護に役立ちます。このサービスを使用すると、データベースクレデンシャル、APIキー、およびその他のシークレットをライフサイクル全体で簡単にローテーション、管理、および取得できます。ユーザーとアプリケーションは、機密情報をプレーンテキストにハードコーディングしなくても、Secrets Manager API を呼び出すことでシークレットを取得します。Secrets Manager では、Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)、Amazon Redshift、Amazon DocumentDB の統合が組み込まれています。このサービスは、API キーや OAuth トークンなど、他のタイプのシークレットをサポートするように拡張できます。さらに、Secrets Manager では、きめ細かい権限を使用してシークレットへのアクセスを制御したり、AWS クラウド、サードパーティーサービス、オンプレミス環境内のリソースに対するシークレットのローテーションを一元的に監査したりできます。
- Amazon CloudWatch – Amazon CloudWatch は、DevOps エンジニア、開発者、サイト信頼性エンジニア (SRE)、ITマネージャー、アプリケーション所有者向けに構築された、モニタリングおよびオブザーバビリティサービスです。CloudWatch では、データと実用的なインサイトを提供して、アプリケーションのモニタリング、システム全体のパフォーマンスの変化に関する対応、リソース使用率の最適化、および運用状態の統合的な確認を行うことができます。CloudWatch は、ログ、メトリックス、イベントの形式でモニタリングデータと運用データを収集し、AWS とオンプレミスサーバーで実行される AWS のリソース、アプリケーション、サービスを一元的に把握できるようにします。CloudWatch を使用すると、環境内の異常な動作の検出、アラームの設定、ログとメトリクスの並列表示、自動アクションの実行、問題のトラブルシューティング、およびアプリケーションの円滑な稼働を維持するための洞察の発見を行うことができます。
- Amazon S3 — Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、ウェブサイト、モバイルアプリケーション、バックアップおよび復元、アーカイブ、エンタープライズアプリケーション、IoT デバイス、ビッグデータ分析など、広範なユースケースのデータを容量にかかわらず、保存して保護することができます。Amazon S3 には、特定のビジネス、組織、コンプライアンスの要件を満たすために、データへのアクセスを最適化、整理、設定できる管理機能があります。

エピック

CodePipeline でカスタムアクションを作成および追加する

タスク	説明	必要なスキル
AWS CLI または AWS CloudFormation を使用してカスタムアクションを作成します。	このステップでは、特定のリージョンの AWS アカウントのパイプラインのソースステージで使用できるカスタムソースアクションを作成します。カスタムソースアクションを作成するには、AWS CLI または AWS CloudFormation (コンソールではない) を使用する必要があります。このエピックやその他のエピックで説明されているコマンドとステップの詳細については、このパターンの最後にある「関連リソース」セクションを参照してください。AWS CLI では、カスタムアクションタイプの作成コマンドを使用します。--configuration-properties を使用して、ジョブワーカーがジョブの CodePipeline をポーリングするときに処理する必要があるすべてのパラメータを指定します。このカスタムソースステージでパイプラインを作成するときに同じ値を使用できるように、--provider オプションと--action-version オプションに指定されている値を必ず書き留めてください。リソースタイプ	AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル
	AWS：：CodePipeline：：CustomActionType を使用して AWS CloudFormation でカスタムソースアクションを作成することもできます。	

認証を設定する。

タスク	説明	必要なスキル
SSH キーペア を作成します。	Secure Shell (SSH) key pair を作成します。手順については、Github のドキュメントを参照してください。	システム/DevOps エンジニア
AWS Secrets Manager でシークレットを作成します。	SSH キーkey pair からプライベートキーの内容をコピーし、AWS Secrets Manager でシークレットを作成します。このシークレットは、Git リポジトリにアクセスするときの認証に使用されます。	AWS 全般
パブリックキーを Git リポジトリに追加します。	SSH キーペアのパブリックキーを Git リポジトリアカウント設定に追加して、プライベートキーに対する認証を行います。	システム/DevOps エンジニア

パイプラインと Webhook を作成します。

タスク	説明	必要なスキル
カスタムソースアクションを含むパイプラインを作成します。	CodePipeline でパイプラインを作成します。ソースステージを設定するときは、以前に作成したカスタムソースアクションを選択します。AWS CodePipeline コンソールまたは AWS CLI でこれを行うことができます。CodePipeline は、カスタムアクションに設定した設定プロパティの入力を求めます。この情報は、ジョブワーカーがカスタムアクションのジョブを処理するために必要です。ウィザードに従い、パイプラインの次のステージを作成します。	AWS 全般
CodePipeline Web フックを作成します。	カスタムソースアクションで作成したパイプライン用の Webhook を作成します。ウェブフックを作成するには、AWS CLI または AWS CloudFormation (コンソールではない) を使用する必要があります。AWS CLI で put-webhook コマンドを実行し、ウェブフックオプションに適切な値を指定します。コマンドから返される Webhook URL を書き留めておきます。AWS CloudFormation を使用してウェブフックを作成する場合は、リソースタイプ	AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル
	AWS：：CodePipeline：：Webhook を使用してください。作成したリソースからウェブフック URL を出力し、書き留めておいてください。	

タスク	説明	必要なスキル
Lambda 関数と CodeBuild プロジェクトを作成します。	カスタムアクションを作成する際、このカスタムアクションのジョブリクエストの CodePipeline をポーリングするジョブワーカーを作成し、ジョブを実行してステータス結果を CodePipeline に返す必要があります。 パイプラインのカスタムソースアクションステージが「進行中」に移行したときに Amazon CloudWatch Events ルールによって開始される Lambda 関数を作成します。Lambda 関数が開始されると、ジョブをポーリングしてカスタムアクションジョブの詳細を取得する必要があります。PollForJobs API を使用してこの情報を返すことができます。ポーリングされたジョブ情報を取得したら、Lambda 関数は確認を返し、カスタムアクションの設定プロパティから取得したデータを使用して情報を処理する必要があります。ワーカーが Git リポジトリと通信する準備ができたら、CodeBuild プロジェクトを開始します。SSH クライアントを使用して Git タスクを処理する方が便利なためです。	AWS 全般、コード開発者

CloudWatch でイベントを作成する

タスク	説明	必要なスキル
CloudWatch Events ルールを作成します。	パイプラインのカスタムアクションステージが「進行中」に移行するたびに、ターゲットとして Lambda 関数を開始する CloudWatch Events ルールを作成します。	AWS 全般

関連リソース

CodePipeline でカスタムアクションにタグ付けする

- CodePipeline でカスタムアクションを作成および追加する
- AWS：：CodePipeline：：CustomActionType

認証の設定

- AWS Secrets Manager でのシークレットの作成と管理

パイプラインと Web フックの作成

- CodePipeline でパイプラインの作成
- put-webhook コマンドリファレンス
- AWS：：CodePipeline：：Webhook
- PollForJobs API リファレンス
- CodePipeline でカスタムアクションを作成および追加する
- AWS CodeBuild でビルドプロジェクトを削除する

イベントの作成

- Amazon CloudWatch Eventsでパイプラインステートの変更を検知し反応する

その他の参考資料

- CodePipeline でのパイプラインの使用
- AWS Lambda 開発者ガイド

AWS CodePipeline を使用して Terraform の構成を検証するための CI/CD パイプラインを作成する

Aromal Raj Jayarajan、Vijesh Vijayakumaran Nair (Amazon Web Services)

概要

このパターンは、AWS CodePipeline がデプロイした継続的インテグレーションおよび継続的デリバリー (CI/CD) パイプラインを使用して HashiCorp Terraform の構成をテストする方法を説明しています。

Terraform は、コードを使用してクラウドインフラストラクチャとリソースをプロビジョニングおよび管理する上で役立つコマンドラインインターフェイスアプリケーションです。このパターンで提供されるソリューションは、CodePipeline の 5 つのステージを実行して Terraform 構成の整合性を検証する際に役立つ CI/CD パイプラインを作成します。

1. "checkout" は、テスト中の Terraform 構成を AWS CodeCommit リポジトリから取得します。
2. "validate" は、tfsec、TFLint、checkov などの Infrastructure as Code (IaC) 検証ツールを実行します。このステージでは、Terraform の IaC 検証コマンド `terraform validate` および `terraform fmt` も実行されます。
3. "plan" は、Terraform 構成が適用された場合にインフラストラクチャにどのような変更が適用されるかを示します。
4. "apply" は、生成された計画を使用して、必要なインフラストラクチャをテスト環境にプロビジョニングします。
5. "destroy" は、"apply" ステージ中に作成されたテストインフラストラクチャを削除します。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブなAWS アカウント
- インストールされ、構成済みの AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI)
- ローカルマシンにインストールされて構成されている Git
- ローカルマシンにインストールされ、構成済みの Terraform

制限事項

- このパターンのアプローチでは、AWS CodePipeline を 1 つの AWS アカウントと AWS リージョンのみにデプロイします。マルチアカウントおよびマルチリージョンデプロイには、構成の変更が必要です。
- このパターンでプロビジョニングされる AWS Identity and Access Management (IAM) ロール (codepipeline_iam_role) は、最小特権の原則に従います。IAM ロールの権限は、パイプラインが作成する必要のある特定のリソースに基づいて更新する必要があります。

製品バージョン

- AWS CLI バージョン 2.9.15 以降
- Terraform バージョン 1.3.7 以降:

アーキテクチャ

ターゲットテクノロジースタック

- AWS CodePipeline
- AWS CodeBuild
- AWS CodeCommit
- AWS IAM
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
- AWS Key Management Service (AWS KMS)
- Terraform

ターゲットアーキテクチャ

次の図は、CodePipeline で Terraform 構成をテストするための CI/CD パイプラインワークフローの例を示しています。

この図表は、次のワークフローを示しています:

1. CodePipeline では、AWS ユーザーは AWS CLI で `terraform apply` コマンドを実行して Terraform プランで提案されているアクションを開始します。
2. AWS CodePipeline は、CodeCommit、CodeBuild、AWS KMS、Amazon S3 へのアクセスに必要なポリシーを含む IAM サービスロールを引き受けます。

3. CodePipelineは、"checkout" パイプラインステージを実行して、テスト用に AWS CodeCommit リポジトリから Terraform 構成を取得します。
4. CodePipeline は、CodeBuild プロジェクトで IaC 検証ツールを実行し、Terraform IaC 検証コマンドを実行して Terraform 構成をテストする "validate" ステージを実行します。
5. CodePipeline は "plan" ステージを実行し、Terraform 構成に基づいて CodeBuild プロジェクトでプランを作成します。AWS ユーザーは、変更をテスト環境に適用する前にこのプランを確認できます。
6. Code Pipeline は、CodeBuild プロジェクトを使用してテスト環境に必要なインフラストラクチャをプロビジョニングすることで、プランを実装する "apply" ステージを実行します。
7. CodePipeline は、"destroy" ステージを実行することで、"apply" ステージ中に作成されたテストインフラストラクチャを CodeBuild で削除します。
8. Amazon S3 バケットには、AWS KMS カスタマーマネージドキーを使用して暗号化および復号化されたパイプラインアーティファクトが格納されます。

ツール

ツール

AWS サービス

- AWS CodePipeline は、ソフトウェアリリースのさまざまな段階を迅速にモデル化および設定し、ソフトウェアの変更を継続的にリリースするために必要なステップを自動化するのに役立ちます。
- AWS CodeBuild はフルマネージドの構築サービスです。ソースコードのコンパイル、ユニットテストの実行、すぐにデプロイできるアーティファクトの生成を行います。
- AWS CodeCommit は、独自のソースコントロールシステムを管理しなくても、Git リポジトリを非公開で保存および管理できるバージョン管理サービスです。
- 「AWS Identity and Access Management (IAM)」は、AWS リソースへのアクセスを安全に管理し、誰が認証され、使用する権限があるかを制御するのに役立ちます。
- AWS Key Management Service (AWS KMS) は、データの保護に役立つ暗号キーを作成および管理する上で役立ちます。
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、任意のデータ量を保存、保護、取得する際に役立つクラウドベースのオブジェクトストレージサービスです。

その他のサービス

- HashiCorp Terraform は、コードを使用してクラウドインフラストラクチャとリソースをプロビジョニングおよび管理するのに役立つコマンドラインインターフェイスアプリケーションです。

コード

このパターンのコードは、GitHub 内の「aws-codepipeline-terraform-cicdsamples」リポジトリで利用できます。リポジトリには、このパターンで概説されているターゲットアーキテクチャの作成に必要な Terraform 構成が含まれています。

エピック

ソリューションコンポーネントのプロビジョニング

タスク	説明	必要なスキル
GitHub リポジトリのクローン作成	ターミナルウィンドウで以下のコマンドを実行して GitHub の aws-codepipeline-terraform-cicdsamples リポジトリをクローン作成します。 `git clone https://github.com/aws-samples/aws-codepipeline-terraform-cicd-samples.git` 詳細については、GitHub ドキュメントの「リポジトリのクローン作成」を参照してください。	DevOps エンジニア
Terraform 変数定義ファイルを作成する。	ユースケース要件に基づいて `terraform.tfvars` ファイルを作成します。クローン作成したリポジトリにある `examples/terraform.tfvars` ファイル内の変数を更新できます。	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	詳細については、Terraform ドキュメントの「ルートモジュール変数への値の割り当て」を参照してください。 **Note** リポジトリの `Readme.md` ファイルには、必要な変数に関する詳細情報が含まれています。	
AWS を Terraform プロバイダーとして構成する。	1. コードエディタで、クローン作成したリポジトリの `main.tf` ファイルを開きます。 2. ターゲット AWS アカウントへの接続を確立するために必要な構成を追加します。 詳細については、 のプロバイダーを参照してください。	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
Amazon S3 レプリケーションバケットを作成するための Terraform プロバイダー構成を更新する。	1. 次のコマンドを実行して、リポジトリの S3 ディレクトリを開きます。 `cd ./modules/s3` 2. `tf` ファイル内の `region` 値を更新して、Amazon S3 レプリケーションバケットを作成するための Terraform プロバイダー構成を更新します。Amazon S3 がオブジェクトをクローンするリージョンを必ず入力してください。 3. (オプション) デフォルトでは、Terraform はローカル状態のファイルを使用して状態管理を行います。Amazon S3 をリモートバックエンドとして追加する場合は、Terraform 構成を更新する必要があります。詳細については、Terraform ドキュメントの「バックエンドの構成」を参照してください。 **Note** レプリケーションを使用すると、Amazon S3 バケット間でオブジェ	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	クトを自動で非同期的にコピーできます。	
Terraform 構成を初期化します。	Terraform 構成ファイルを含む作業ディレクトリを初期化するには、クローン作成したリポジトリのルートフォルダで以下のコマンドを実行します。 `terraform init`	DevOps エンジニア
Terraform プランを作成します。	Terraform プランを作成するには、クローン作成したリポジトリのルートフォルダで以下のコマンドを実行します。 `terraform plan --var-file=terraform.tfvars -out=tfplan` **Note** Terraform は設定ファイルを評価して、宣言されたリソースのターゲット状態を判断します。次に、ターゲットの状態を現在の状態と比較し、プランを作成します。	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
Terraform プランを検証します。	Terraform プランを確認し、ターゲット AWS アカウントで必要なアーキテクチャが構成されていることを確認します。	DevOps エンジニア
ソリューションのデプロイ	1. Terraform プランを適用するには、クローン作成したリポジトリのルートフォルダで以下のコマンドを実行します。 `terraform apply "tfplan"` 2. 「yes」と入力して、リソースをデプロイすることを確認します。 **Note** Terraform は、構成ファイルに宣言されている目標状態を達成するために、インフラストラクチャを作成、更新、または破棄します。	DevOps エンジニア

パイプラインを実行して Terraform の構成を検証します。

タスク	説明	必要なスキル
ソースコードリポジトリをセットアップします。	1. Terraform の出力から、検証したい Terraform 構成を含むリポジトリのソースリポジトリの詳細を取得します。 2. AWS マネジメントコンソールにサインインします。次に、CodeCommit コンソールを開きます。 3. `main` という名前のソースリポジトリに、新しいブランチを作成します。手順については、CodeCommit ドキュメントの「AWS CodeCommit にブランチを作成する」を参照してください。 4. ソースリポジトリの `main` ブランチをローカルワークステーションにクローン作成します。方法については、CodeCommit ドキュメントの「 CLI 認証情報ヘルパーを使用した、Windows 上の AWS CodeCommit リポジトリへの HTTPS 接続のセットアップ手順」を参照してください。 5. 次のコマンドを実行して、GitHub の aws-codepipeline-terraform-cicdsamples リポジトリか	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	らtemplates フォルダをコピーします。 `cp -r templates $YOUR_CODECOMMIT_REPO_ROOT` **Note** templates フォルダには、ソースリポジトリのルートディレクトリのビルド仕様ファイルおよび検証スクリプトが含まれています。 6. 必要な Terraform IaC 構成をソースリポジトリのルートフォルダに追加します。 7. リモートバックエンドの詳細をプロジェクトの Terraform 構成に追加します。詳細については、「Terraform ドキュメント」の S3 を参照してください。 8. (オプション) templates フォルダ内の変数を更新して、構成済みのスキャンやツール変更バージョンを有効または無効にしたり、カスタムスクリプトファイルでディレクトリを指定したりします。詳細について	

タスク	説明	必要なスキル
	は、このパターンの「追加情報」セクションを参照してください。 9. 変更をソースリポジトリの `main` ブランチにプッシュします。	

タスク	説明	必要なスキル
パイプラインのステージを検証します。	1. AWS マネジメントコンソールにサインインし、CodePipeline コンソールを開きます。 2. 前のエピックセクションの `terraform apply "tfplan"` コマンドから生成された出力で、生成された CodePipeline の名前を見つけてください。 3. CodePipeline コンソールでパイプラインを開き、[変更のリリース] を選択します。 4. パイプラインの各ステージを確認し、予測どおりに機能していることを確認します。 詳細については、AWS CodePipeline ユーザーガイドの「パイプラインの詳細と履歴を表示する (コンソール)」を参照してください。 **Important** ソースリポジトリのメインブランチに変更がコミットされると、テストパイプラインは自動的に有効になります。	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
レポート出力を確認します。	1. CodePipeline コンソールの左側のナビゲーションペインで、[ビルド] を選択します。次に、[レポート履歴] を選択します。 2. パイプラインが生成する tfsec と checkov のスキャンレポートを確認します。このレポートは、視覚化とグラフィックにより問題を特定するのに役立ちます。 **Note** `<project_name>-validate` CodeBuild プロジェクトは、`"validate"` ステージ中にコードの脆弱性レポートを生成します。	DevOps エンジニア

リソースのクリーンアップ

タスク	説明	必要なスキル
パイプラインと関連リソースをクリーンアップします。	AWS アカウントからテストリソースを削除するには、クローン作成したリポジトリのルートフォルダで次のコマンドを実行します。	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	`terraform destroy --var-file=terraform.tfvars`	

トラブルシューティング

問題	ソリューション
"apply" ステージ中に AccessDenied エラーが表示される。	1. "apply" ステージに関連付けられた CodeBuild プロジェクトの実行ログを確認して、不足している IAM 権限がないか確認します。詳細については、AWS CodeBuild ユーザーガイドの「AWS CodeBuild のビルド詳細を表示する」を参照してください。 2. コードエディタで、クローン作成したリポジトリの`modules` フォルダを開きます。次に、`iam-role` フォルダに移動し、そのフォルダにある `main.tf` ファイルを開きます。 3. `codepipeline_policy` ステートメントに、AWS アカウントのリソースをプロビジョニングするために必要な IAM ポリシーを追加します。

関連リソース

- Module blocks (Terraform ドキュメント)
- How to use CI/CD to deploy and configure AWS security services with Terraform (AWS ブログ投稿)
- サービスにリンクされたロールの作成 (IAM ドキュメント)
- create-pipeline (AWS CLI ドキュメント)
- Configure server-side encryption for artifacts stored in Amazon S3 for CodePipeline (AWS CodePipeline ドキュメント)

- Quotas for AWS CodeBuild (AWS CodeBuild ドキュメント)
- Data protection in AWS CodePipeline (AWS CodePipeline ドキュメント)

追加情報

カスタム Terraform モジュール

以下は、このパターンで使用されるカスタム Terraform モジュールのリストです。

- `codebuild_terraform` は、パイプラインの各ステージを形成する CodeBuild プロジェクトを作成します。
- `codecommit_infrastructure_source_repo` は、ソース CodeCommit リポジトリをキャプチャして作成します。
- `codepipeline_iam_role` は、パイプラインに必要な IAM ロールを作成します。
- `codepipeline_kms` は、Amazon S3 オブジェクトの暗号化と復号化に必要な AWS KMS キーを作成します。
- `codepipeline_terraform` は、ソース CodeCommit リポジトリのテストパイプラインを作成します。
- `s3_artifacts_bucket` は、Amazon S3 バケットを作成して、パイプラインアーティファクトを管理します。

ビルド仕様ファイル

以下は、このパターンが各パイプラインステージを実行するために使用するビルド仕様 (buildspec) ファイルのリストです。

- `buildspec_validate.yml` は、`"validate"` ステージを実行します。
- `buildspec_plan.yml` は、`"plan"` ステージを実行します。
- `buildspec_apply.yml` は、`"apply"` ステージを実行します。
- `buildspec_destroy.yml` は、`"destroy"` ステージを実行します。

ビルド仕様ファイル変数

各 buildspec ファイルは次の変数を使用して異なるビルド固有の設定を有効にします。

変数	デフォルトの 値	説明
CODE_SRC_DIR	"."	ソース CodeCommit ディレクトリを定義します。
TF_VERSION	「1.3.7」	ビルド環境の Terraform バージョンを定義します。

buildspec_validate.yml ファイルでは、さまざまなビルド固有の設定を有効にする以下の変数もサポートしています。

変数	デフォルトの 値	説明
SCRIPT_DIR	「./templates/scripts」	スクリプトディレクトリを定義します。
ENVIRONMENT	「dev」	環境名を定義します
SKIPVALIDATIONFAILURE	「Y」	障害発生時の検証をスキップします
ENABLE_TFVALIDATE	「Y」	Terraform 検証を有効にします
ENABLE_TFFORMAT	「Y」	Terraform フォーマットを有効にします
ENABLE_TFCHECKOV	「Y」	checkovスキャンを有効にします
ENABLE_TFSEC	「Y」	tfsec スキャンを有効にします
TFSEC_VERSION	「v1.28.1」	tfsec バージョンを定義します。

その他のパターン

- AWS PrivateLink と Network Load Balancer を使用して、Amazon EKS 上のコンテナアプリケーションにプライベートアクセスします。
- ある の AWS CodeCommit リポジトリ AWS アカウント を別のアカウントの Amazon SageMaker AI Studio Classic に関連付ける
- で Landing Zone Accelerator を使用してアカウントの作成を自動化する AWS
- AWS Systems Manager を使用して Windows レジストリエントリの追加または更新を自動化する
- AWS Batch を使用して Amazon RDS for PostgreSQL DBインスタンスのバックアップを自動化します
- AWS SAM を使用してネストされたアプリケーションのデプロイを自動化
- CI/CD パイプラインを使用して Amazon EKS へのノード終了ハンドラーのデプロイを自動化する
- Amazon MQ で RabbitMQ 設定を自動化する
- 間の Amazon RDS インスタンスのレプリケーションを自動化する AWS アカウント
- CI/CD パイプラインを使用して Amazon EKS へ Java アプリケーションを自動的にビルドし、デプロイする
- Python アプリケーションを使用して Amazon DynamoDB の PynamoDB モデルと CRUD 関数を自動的に生成する
- CodePipeline、IAM アクセスアナライザー、AWS CloudFormation マクロを使用して、IAM ポリシーとロールを自動的に検証してデプロイする
- の Stromasys Charon-SSP エミュレータで Sun SPARC サーバーをバックアップする AWS クラウド
- AWS DataOps Development Kit を使用して Google Analytics データを取り込み、変換、分析するためのデータパイプラインを構築する
- Amazon EC2 Auto Scaling と Systems Manager を搭載した Micro Focus Enterprise Server PAC を構築する
- EC2 Image Builder と Terraform を使用して、強化されたコンテナイメージ用のパイプラインを構築する
- Amazon SageMaker AI と Azure DevOps を使用して MLOps ワークフローを構築する
- AWS Managed Microsoft AD とオンプレミスの Microsoft Active Directory を使用して DNS 解決を一元化する
- ステートファイルが失われた後、 AWS Account Factory for Terraform (AFT) リソースを安全にクリーンアップする

- NLog を使用して Amazon CloudWatch Logs 内の.NET アプリケーションの口ギングを設定します
- AWS アカウント と 間で Amazon ECR コンテナイメージをコピーする AWS リージョン
- SageMaker 用のカスタム Docker コンテナイメージを作成し、AWS Step Functions のモデルトレーニングに使用する
- AWS CodePipeline に適用されない AWS リージョンにパイプラインを作成
- Amazon CloudWatch 異常検知により、カスタムメトリクスのアラームを作成
- AWS CDK アスペクトとエスケープハッチを使用してデフォルトのロール名をカスタマイズする
- 複数のコード成果物のセキュリティ問題を一斉に検出するパイプラインをデプロイする
- インフラストラクチャをコードとして使用して、AWS クラウドにサーバーレスデータレイクをデプロイして管理する
- Docker コンテナとして AWS IoT Greengrass V2 実行されている にコンテナ化されたアプリケーションをデプロイする
- Amazon EKS と Amazon S3 の Helm チャートリポジトリを使用して Kubernetes のリソースとパッケージをデプロイする
- AWS CDK と TypeScript を使用してマルチスタックのアプリケーションをデプロイする
- Kiro やその他のコーディングアシスタントで MCP サーバーを使用してリアルタイムのコーディングセキュリティ検証をデプロイする
- Terraform を使用して SQL Server フェイルオーバークラスターインスタンスを Amazon EC2 および Amazon FSx にデプロイする
- Terraform を使用して AWS WAF ソリューションのセキュリティオートメーションをデプロイする
- RAG と ReAct プロンプトを使用して高度な生成 AI チャットベースのアシスタントを開発する
- AWS CloudFormation テンプレートを使用して Amazon GuardDuty を条件付きで有効にする
- Amazon EKS Pod Identity と KEDA を使用して Amazon EKS でイベント駆動型自動スケーリングをセットアップする
- Amazon Personalize を使用して、パーソナライズされ再ランク付けされたレコメンデーションを生成します
- AWS KMS キーのキーの状態が変更されたときに Amazon SNS 通知を受け取る
- Account Factory for Terraform を使用して複数のアカウントのアクセス許可セットを管理する
- Amazon ECR リポジトリに移行するときに、重複するコンテナイメージを自動的に識別する
- Amazon API Gateway でカスタムドメインを使用してパスベースの API バージョニングを実装する

- AWS CDK を使用して複数の AWS リージョン、アカウント、OU にわたって Amazon DevOps Guru を有効にすることで、運用パフォーマンスを向上させます。
- Kubernetes DaemonSet を使用して Amazon EKS ワーカーノードに SSM エージェントをインストールします
- Stonebranch ユニバーサルコントローラーと AWS Mainframe Modernizationを統合
- メインフレームのモダナイゼーション: Rocket Software Enterprise Suite AWS を使用した での DevOps
- を使用してアクセス AWS IAM アイデンティティセンター 許可セットをコードとして管理する AWS CodePipeline
- Terraform を使用して AWS アクセス許可セットを動的に管理する
- AWS CDK で Amazon ECS Anywhere を設定して、オンプレミスコンテナアプリケーションを管理します。
- AWS CodePipeline と Amazon Bedrock を使用して AWS Organizations ポリシーをコードとして管理する
- DNS レコードを Amazon Route 53 プライベートホストゾーンに一括で移行する
- appcmd.exe を使用して IIS がホストするアプリケーションを Amazon EC2 に移行する
- 複数の で共有 Amazon マシンイメージの使用をモニタリングする AWS アカウント
- を使用して、検証、変換、パーティショニングで ETL パイプラインをオーケストレーションする AWS Step Functions
- IaC 原則を使用して Amazon Aurora Global Database のブルー/グリーンデプロイを自動化する
- 非ワークロードサブネット用のマルチアカウント VPC 設計でルーティング可能な IP スペースを節約
- コードリポジトリ AWS Service Catalog を使用して で Terraform 製品をプロビジョニングする
- AWS Step Functions から AWS Systems Manager Automation タスクを同期的に実行する
- AWS CDK と GitLab を使用して、Amazon ECS Anywhere 上のハイブリッドワークロード用に CI/CD パイプラインを設定する
- Terraform を使用してデータベース移行用の CI/CD パイプラインを設定する
- Amazon FSx を使用して SQL Server Always On FCI 向けのマルチ AZ インフラストラクチャをセットアップする
- AWS CloudFormation を使用して Amazon EC2 に UiPath RPA ボットを自動的にセットアップする

- Application Load Balancer を使用して Amazon ECS の相互 TLS でアプリケーション認証を簡素化する
- C# と AWS CDK を使用するサイロモデル用の SaaS アーキテクチャでのテナントオンボーディング
- Terraform を使用すると、組織の Amazon GuardDuty が自動的に有効になります。
- Amazon Bedrock エージェントを使用してテキストベースのプロンプトで Amazon EKS でのアクセスエントリコントロールの作成を自動化する
- Account Factory for Terraform (AFT) のコードをローカルで検証する
- フラスコと AWS Elastic Beanstalk を使用して AI/ML モデルの結果を視覚化

インフラストラクチャ

トピック

- Session Manager と Amazon EC2 Instance Connect により踏み台ホストにアクセス
- AWS Managed Microsoft AD とオンプレミスの Microsoft Active Directory を使用して DNS 解決を一元化する
- Amazon CloudWatch オブザーバビリティアクセスマネージャーを使用してモニタリングを一元化
- 起動時に EC2 インスタンスに必須タグが欠けていないか確認する
- ステートファイルが失われた後、 AWS Account Factory for Terraform (AFT) リソースを安全にクリーンアップする
- AWS CodePipeline に適用されない AWS リージョンにパイプラインを作成
- AWS CDK アスペクトとエスケープハッチを使用してデフォルトのロール名をカスタマイズする
- Amazon EC2 にプライベート静的 IP を使用して Cassandra クラスターをデプロイしてリバランスを回避する
- AWS Transit Gateway Connect を使用して VRF を AWS に拡張する
- AWS KMS キーのキーの状態が変更されたときに Amazon SNS 通知を受け取る
- 非ワークロードサブネット用のマルチアカウント VPC 設計でルーティング可能な IP スペースを節約
- コードリポジトリ AWS Service Catalog を使用して で Terraform 製品をプロビジョニングする
- Amazon SES を使用して 1 つの E メールアドレス AWS アカウント に複数の を登録する
- 単一アカウントの AWS 環境でハイブリッドネットワークの DNS 解決を設定
- AWS CloudFormation を使用して Amazon EC2 に UiPath RPA ボットを自動的にセットアップする
- AWS で可用性の高い PeopleSoft アーキテクチャを設定する
- AWS Elastic Disaster Recoveryで Oracle JD Edwards EnterpriseOne のディザスタリカバリをセットアップする
- マルチリージョン、マルチアカウント組織で CloudFormation ドリフト検出を設定する
- S3 バケットを AWS CloudFormation スタックとして正常にインポートしました
- AWS DataSync を使用して、異なる AWS リージョンの Amazon EFS ファイルシステム間でデータを同期する
- LocalStack および Terraform テストを使用して AWS インフラストラクチャをテストする
- SAP ペースメーカークラスターを ENSA1 から ENSA2 にアップグレード

- 異なる AWS アカウント間の VPC で一貫したアベイラビリティーゾーンを使用する
- アクセスコントロールと自動化に IAM ポリシーのユーザー ID を使用する
- Account Factory for Terraform (AFT) のコードをローカルで検証する
- その他のパターン

Session Manager と Amazon EC2 Instance Connect により踏み台ホストにアクセス

Amazon Web Services、Piotr Chotkowski、Witold Kowalik

概要

踏み台ホストは、別名ジャンプボックスと呼ばれる、外部ネットワークからプライベートネットワークにあるリソースへの単一アクセスポイントを提供するサーバーです。インターネットなどの外部のパブリックネットワークに公開されているサーバーは、不正アクセスによる潜在的なセキュリティリスクをもたらします。これらのサーバーへのアクセスを保護し、制御することは重要です。

このパターンでは、Session Manager と Amazon EC2 Instance Connect を使って、 AWS アカウントにデプロイされた Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) の踏み台ホストに安全に接続する方法について説明します。Session Manager は の一機能です AWS Systems Manager。このパターンには次のようなメリットがあります。

- デプロイされた踏み台ホストには、パブリックインターネットに公開されているオープンなインバウンドポートはありません。これにより、潜在的なアタックサーフェスが減少します。
- に長期 Secure Shell (SSH) キーを保存して維持する必要はありません AWS アカウント。代わりに、各ユーザーは踏み台ホストに接続するたびに新しい SSH キーペアを生成します。 AWS Identity and Access Management (IAM) ポリシーは、ユーザーの AWS 認証情報にアタッチされ、踏み台ホストへのアクセスを制御します。

対象者

このパターンは、Amazon EC2、Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) および Hashicorp Terraform の基本知識がある閲覧者を対象としています。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブな AWS アカウント
- AWS Command Line Interface (AWS CLI) バージョン 2、インストールおよび設定済み
- 用の Session Manager プラグイン AWS CLI、インストール済み
- 「インストール済み」のテラフォーム CLI

- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットやAmazon DynamoDB テーブルなど Terraform ステータスを格納するリモートバックエンドとしてのTerraform「ステータス」の格納 Terraform ステータスにリモートバックエンドを使用する方法の詳細については、「Amazon S3 のバックエンド」(Terraform のドキュメント) を参照してください。Amazon S3 バックエンドでリモートステート管理をセットアップするコードサンプルについては、「remote-state-s3-backend」 (Terraform レジストリ) を参照してください。次の要件に注意してください。
  - Amazon S3 バケットと DynamoDB テーブルは同じ AWS リージョンにある必要があります。
  - DynamoDB テーブルを作成する場合、パーティションキーは `LockID` (大文字と小文字を区別)、パーティションキータイプは `String` である必要があります。他の設定はすべてデフォルト値のままにしておきます。詳細については、「DynamoDB のドキュメント」の「プライマリキーについて」と「テーブルの作成」を参照してください。
- SSH クライアント、インストール済み

制限事項

- このパターンは、概念実証 (PoC) として、または今後の開発の基礎となることを目的としています。本稼働環境では、現行の形式を使用しないでください。デプロイする前に、要件とユースケースに合うようにリポジトリ内のサンプルコードを見直してください。
- このパターンは、ターゲットの踏み台ホストがオペレーティングシステムとして Amazon Linux 2 を使用していることを前提としています。他の Amazon マシンイメージ (AMI) を使用することもできますが、他のオペレーティングシステムはこのパターンの対象外です。

> **Note**
>
> Amazon Linux 2 のサポートは間もなく終了します。詳細については、「Amazon Linux 2 に関するよくある質問」を参照してください。

- このパターンでは、踏み台ホストは NAT ゲートウェイとインターネットゲートウェイのないプライベートサブネットに配置されます。この設計により、Amazon EC2 インスタンスは公共のインターネットから隔離されます。インターネットと通信できるようにする特定のネットワーク設定を追加できます。詳細については、「Amazon VPC のドキュメント」の「仮想プライベートクラウド (VPC) を他のネットワークに接続」を参照してください。同様に、最小特権の原則に従って、明示的にアクセス許可を付与 AWS アカウント しない限り、踏み台ホストは 内の他のリソースにアクセスできません。詳細については、IAM ドキュメントの「リソースベースのポリシー」を参照してください

製品バージョン

- AWS CLI バージョン 2
- Terraform バージョン 1.3.9

アーキテクチャ

ターゲットテクノロジースタック

- シングルパブリックサブネットを持つ VPC
- 以下の「インターフェイス VPC エンドポイント」：
  - `amazonaws.<region>.ssm` – AWS Systems Manager サービスのエンドポイント。
  - `amazonaws.<region>.ec2messages` — Systems Manager は、このエンドポイントを使用して、SSM Agent から Systems Manager サービスへの呼び出しを行います。
  - `amazonaws.<region>.ssmmessages` — Session Manager はこのエンドポイントで、安全なデータチャネルを介して Amazon EC2 インスタンスに接続します。
- Amazon Linux 2 を実行する `t3.nano` Amazon EC2 インスタンスを起動します。
- IAM ロールとインスタンス プロファイル
- エンドポイントと Amazon EC2 インスタンスの Amazon VPC セキュリティグループとセキュリティグループルール

ターゲットアーキテクチャ

図に示す内容は以下のとおりです。

1. ユーザーが割り当てられている IAM ロールには、次の操作を実行する権限があります。
   - Amazon EC2 インスタンスを認証および認可し、接続する
   - Session Management (IAM) でセッションを開始
2. ユーザーは Session Manager から SSH セッションを開始します。
3. Session Manager はユーザーを認証し、関連する IAM ポリシーの権限を検証し、設定を確認し、SSM エージェントにメッセージを送信して双方向接続を開きます。
4. ユーザーは Amazon EC2 メタデータを介して SSH パブリックキーを踏み台ホストにプッシュします。これは各接続の前に行う必要があります。SSH 公開鍵は 60 秒間使用可能です。

5. 踏み台ホストは、Systems Manager と Amazon EC2 のインターフェイス VPC エンドポイントと通信します。
6. ユーザーは TLS 1.2 で暗号化された双方向通信チャネルにより、Session Manager を通じて踏み台ホストにアクセスします。

自動化とスケール

このアーキテクチャを自動的にデプロイしまたは拡張するには、次のオプションを使用します。

- 継続的な統合および継続的な提供 (CI/CD) パイプラインで、アーキテクチャをデプロイできます。
- コードを変更して、踏み台ホストのインスタンスタイプを変更できます。
- コードを変更して複数の踏み台ホストをデプロイできます。`bastion-host/main.tf` ファイルの `aws_instance` リソースブロックに、`count` メタ引数を追加します。詳細については、「Terraform のドキュメント」を参照してください。

ツール

AWS のサービス

- AWS Command Line Interface (AWS CLI) は、コマンドラインシェルのコマンド AWS のサービスを使用して を操作するのに役立つオープンソースツールです。
- Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) は、 AWS クラウドでスケーラブルなコンピューティング容量を提供します。仮想サーバーを必要な数だけ起動して、迅速にスケールアップまたはスケールダウンができます。
- AWS Identity and Access Management (IAM) は、誰が認証され、誰に使用を許可するかを制御することで、 AWS リソースへのアクセスを安全に管理できます。
- AWS Systems Manager は、 AWS クラウドで実行されるアプリケーションとインフラストラクチャの管理に役立ちます。これにより、アプリケーションとリソースの管理が簡素化され、運用上の問題を検出して解決する時間を短縮し、 AWS リソースを大規模に安全に管理できます。このパターンは、システムマネージャーの機能である「Session Manager」 を使用します。
- Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) は、定義した仮想ネットワークに AWS リソースを起動するのに役立ちます。この仮想ネットワークは、ユーザー自身のデータセンターで運用されていた従来のネットワークと似ていますが、 AWSのスケーラブルなインフラストラクチャを使用できるという利点があります。

その他のツール

- HashiCorp Terraform は、コードを使用してクラウドインフラストラクチャとリソースをプロビジョニングして管理するのに役立つ infrastructure as code (IaC) ツールです。このパターンは「Terraform CLI」を使用しています。

コードリポジトリ

このパターンのコードは、GitHub·内の「Session Manager と Amazon EC2 Instance Connectを使用して踏み台ホストにアクセスする」リポジトリで利用できます。

ベストプラクティス

- コードのセキュリティと品質を向上させるために、自動コードスキャンツールの使用をお勧めします。このパターンは、IaC 用の静的コード分析ツールである「Checkov」を使用してスキャンされました。最低でも、`terraform validate` と `terraform fmt -check -recursive` Terraform コマンドを使用して基本的な検証とフォーマットのチェックを行うことをお勧めします。
- IaC の自動テストを追加することは良い習慣です。Terraform コードをテストするさまざまな方法の詳細については、「HashiCorp Terraform のテスト」(Terraform ブログ記事) を参照してください。
- デプロイ中、新しいバージョンの「Amazon Linux 2 AMI」が検出されるたびに、Terraform は置換 Amazon EC2 インスタンスを使用します。これにより、パッチやアップグレードを含む新しいバージョンのオペレーティングシステムがデプロイされます。デプロイスケジュールの頻度が低い場合、インスタンスに最新のパッチが適用されないため、セキュリティ上のリスクが生じる可能性があります。デプロイされた Amazon EC2 インスタンスには、セキュリティパッチを頻繁に更新して適用することが重要です。詳細については、「Amazon EC2 での更新管理」を参照してください。
- このパターンは概念実証であるため、 AWS などの 管理ポリシーを使用しますAmazonSSMManagedInstanceCore。 AWS 管理ポリシーは一般的なユースケースを対象としますが、最小特権のアクセス許可は付与しません。ユースケースに応じて、このアーキテクチャにデプロイされたリソースに最小特権のアクセス権限を付与するカスタムポリシーを作成することをお勧めします。詳細については、「 AWS 管理ポリシーの使用を開始し、最小特権のアクセス許可に移行する」を参照してください。
- SSH キーへのアクセスを保護し、キーを安全な場所に保存するにはパスワードを使用してください。

- 踏み台ホストのロギングとモニタリングを設定します。記録とモニタリングは、運用面とセキュリティ面の両方の観点から、システムを保守する上で重要な部分です。踏み台ホストの接続とアクティビティをモニタリングする方法は複数あります。詳細については、Systems Manager ドキュメントの次のトピックを参照してください。
  - モニタリング AWS Systems Manager
  - でのログ記録とモニタリング AWS Systems Manager
  - 「セッションアクティビティの監査」
  - 「セッションアクティビティのログ記録」

エピック

リソースのデプロイ

タスク	説明	必要なスキル
コードリポジトリを複製します。	1. コマンドラインインターフェースで、作業ディレクトリをサンプルファイルを保存する場所に変更します。 2. 次のコマンドを入力します。 `git clone https://github.com/aws-samples/secured-bastion-host-terraform.git`	DevOps エンジニア、開発者
ディレクトリから Terraform を開始します。	このステップは最初のデプロイにのみ必要です。このパターンをレデプロイする場合、次の手順に進んでください。	DevOps エンジニア、開発者、Terraform

タスク	説明	必要なスキル
	クローンしたリポジトリのルートディレクトリに、以下のコマンドを入力します。 • $S3_STATE_BUCKET は Terraform ステートを含む Amazon S3 バケットの名前です。 • $PATH_TO_STATE_FILE は infra/bastion-host/tetfstate などの Terraform ステートファイルのキーです。 • $AWS_REGION は Amazon S3 バケットがデプロイされているリージョンです `terraform init \ -backend-config="bucket=$S3_STATE_BUCKET" \ -backend-config="key=$PATH_TO_STATE_FILE" \ -backend-config="region=$AWS_REGION` **Note** 別の方法として、config.tf ファイルを開き、terraform セクションでこれらの	

タスク	説明	必要なスキル
	値を手動で指定することもできます。	
リソースのデプロイ	1. クローン作成したリポジトリのルートディレクトリで、次のコマンドを入力します。 `terraform apply -var-file="dev.tfvars"` 2. に適用されるすべての変更のリストを確認し AWS アカウント、デプロイを確認します。 3. すべてのリソースがデプロイされるまでお待ちください。	DevOps エンジニア、開発者、Terraform

ローカル環境の設定

タスク	説明	必要なスキル
SSH 接続を設定します。	SSH 設定を更新して、Session Manager を介して SSH 接続を有効にします。手順については、「Session Manager の SSH 接続を許可」を参照してください。これにより、許可されたユーザーは、プロキシコマンドを入力し、Session Manager セッションを開始し、双方向	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	接続を介してすべてのデータを転送することができます。	
SSH キーを生成します。	次のコマンドを入力して、ローカルで非公開と公開 SSH キーペアを生成します。このキーペアで踏み台ホストに接続します。 `ssh-keygen -t rsa -f my_key`	DevOps エンジニア、開発者

Session Manager で踏み台ホストに接続

タスク	説明	必要なスキル
インスタンスの ID を取得します。	1. デプロイされた踏み台ホストに接続するには、Amazon EC2 インスタンスの ID が必要です。ID を検索するには、次のいずれかの操作を行います • Amazon EC2 コンソールを開きます。ナビゲーションペインで、[インスタンス] を選択してください。踏み台ホストのインスタンスを見つける • で AWS CLI、次のコマンドを入力します。 `aws ec2 describe-instances`	AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル
	結果をフィルタリングするには、次のコマンドを入力します。ここで $BASTION_HOST_TAG は踏み台ホストに割り当てたタグです。このタグのデフォルト値は sandbox-dev-bastion-host です。 `aws ec2 describe-instances \ --filters "Name=tag:Name,Values=$BASTION_HOST_TAG" \ --output text \ --query 'Reservations[*].Instances[*].InstanceId' \ --output text` 2. Amazon EC2 インスタンスの ID をコピーします。この値は後で使用します。	

タスク	説明	必要なスキル
SSH パブリックキーを送信します。	**Note** このセクションでは、踏み台ホストのインスタンスメタデータにパブリックキーをアップロードします。キーがアップロードされたら、60 秒以内に踏み台ホストとの接続を開始してください。60 秒後、パブリックキーは削除されます。詳細については、このパターンの「トラブルシューティング」セクションを参照してください。踏み台ホストに接続する前にキーが削除されないように、次の手順をすぐに実行してください。 1. Amazon EC2 Instance Connect を使用して SSH キーを踏み台ホストに送信します。次のコマンドを入力します。 • `$INSTANCE_ID` は Amazon EC2 インスタンスの ID です。 • `$PUBLIC_KEY_FILE` は、`my_key.pub` など	AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル

	のパブリックキーファイルへのパスです。
	
	Important
	必ずプライベートキーではなくパブリックキーを使用してください。
	
	``
	aws ec2-instance-connect send-ssh-public-key \
	    --instance-id $INSTANCE_ID \
	    --instance-os-user ec2-user \
	    --ssh-public-key file://$PUBLIC_KEY_FILE
	``
	2. キーが正常にアップロードされたことを示すメッセージが表示されるまでお待ちください。直ちに次のステップに進んでください。	

タスク	説明	必要なスキル
踏み台ホストに接続します。	1. 次のコマンドを入力して、Session Manager経由で踏み台ホストに接続します。 • `$PRIVATE_KEY_FILE` は my_key などプライベートキーへのパスです。 • `$INSTANCE_ID` は Amazon EC2 インスタンスの ID です。 `ssh -i $PRIVATE_KEY_FILE ec2-user@$INSTANCE_ID` 2. `yes` を入力して接続を確認します。Session Manager を使用して SSH 接続が開きます。 **Note** 踏み台ホストとの SSH 接続を開く方法は他にもあります。詳細については、このパターンの「追加情報」セクションの「踏み台ホストとの SSH 接続を確立するための代替方法」を参照してください。	AWS 全般

(オプション) クリーンアップする

タスク	説明	必要なスキル
デプロイされたリソースを削除します。	1. デプロイされたすべてのリソースを削除するには、クローンされたリポジトリのルートディレクトリから次のコマンドを実行します。 `terraform destroy -var-file="dev.tfvars"` 2. リソースの削除を確認します。	DevOps エンジニア、開発者、Terraform

トラブルシューティング

問題	ソリューション
踏み台ホストに接続しようと試みる時の `TargetNotConnected` エラー	1. 「Amazon EC2 のドキュメント」の「インスタンスの再起動」の手順に従って、踏み台ホストを再起動します。 2. インスタンスが正常に再起動したら、パブリックキーを踏み台ホストに再送信し、接続を再試行します。
踏み台ホストに接続しようと試みる時の `Permission denied` エラー	パブリックキーが踏み台ホストにアップロードされたら、60 秒以内に接続を開始してください。60 秒が経過すると、そのキーは自動的に削除され、そのキーを使用してインスタンスに接続できなくなります。その場合は、手順を繰り返してそのキーをインスタンスに再送信できます。

関連リソース

AWS ドキュメント

- AWS Systems Manager Session Manager (Systems Manager のドキュメント)
- 「AWS CLI用の Session Manager プラグインをインストールする」(Systems Manager のドキュメント)
- 「Session Manager の SSH 接続を許可」(Systems Manager のドキュメント)
- 「EC2 Instance Connect の使用について」(Amazon EC2 のドキュメント)
- 「EC2 Instance Connect で接続」(Amazon EC2 のドキュメント)
- 「Amazon EC2 の Identity and Access Management」(Amazon EC2 のドキュメント)
- 「IAM ロールを使用して、Amazon EC2 インスタンスで実行されているアプリケーションにアクセス許可を付与する」(IAM ドキュメント)
- IAM におけるセキュリティのベストプラクティス」(IAM のドキュメント)
- 「セキュリティグループを使用してリソースへのトラフィックを制御する」(Amazon VPC ドキュメント)

その他のリソース

- 「Terraform 開発者向けウェブページ」
- 「コマンド：検証」(Terraform のドキュメント)
- 「コマンド：fmt」(Terraform のドキュメント)
- 「HashiCorp Terraform のテスト」(HashiCorp ブログ記事)
- 「Checkov webpage」

追加情報

踏み台ホストとの SSH 接続を確立するための代替方法

ポート転送

この `-D 8888` オプションを使用して、動的ポートフォワーディングで SSH 接続を開くことができます。詳細については、explainshell.com の「説明」を参照してください。以下は、ポート転送を使用して SSH 接続を開くコマンドの例です。

```
ssh -i $PRIVATE_KEY_FILE -D 8888 ec2-user@$INSTANCE_ID
```

この接続は、ローカルブラウザからのトラフィックを踏み台ホスト経由で転送できる SOCKS プロキシを開くようなものです。Linux または MacOS をご使用の場合、すべてのオプションを表示するには、`man ssh` を入力します。SSH リファレンスマニュアルが表示されます。

提供されたスクリプトを使用

「エピック」セクションの「Session Manager を使って踏み台ホストに接続する」に説明されている手順を手動で実行する代わりに、コードリポジトリに含まれている connect.sh スクリプトを使用することができます。このスクリプトは SSH キーペアを生成し、パブリックキーを Amazon EC2 インスタンスにプッシュして、踏み台ホストとの接続を開始します。コマンドを実行すると、タグとキー名を引数として渡します。以下はスクリプトを実行するコマンドの例です。

```
./connect.sh sandbox-dev-bastion-host my_key
```

AWS Managed Microsoft AD とオンプレミスの Microsoft Active Directory を使用して DNS 解決を一元化する

Amazon Web Services、Brian Westmoreland

概要

このパターンは、 AWS Directory Service for Microsoft Active Directory (AWS Managed Microsoft AD) と Amazon Route 53 の両方を使用して、 AWS マルチアカウント環境内で DNS 解決を一元化するためのガイダンスを提供します。このパターンでは AWS 、DNS 名前空間はオンプレミス DNS 名前空間のサブドメインです。このパターンでは、オンプレミスの DNS ソリューションが Microsoft Active Directory を使用する AWS ときにクエリを に転送するようにオンプレミスの DNS サーバーを設定する方法についても説明します。

前提条件と制限事項

前提条件

- を使用して設定された AWS マルチアカウント環境 AWS Organizations。
- ネットワーク接続が確立されました AWS アカウント。
- AWS とオンプレミス環境との間で確立されたネットワーク接続 (AWS Direct Connect または任意のタイプの VPN 接続を使用) 。
- AWS Command Line Interface (AWS CLI) ローカルワークステーションで設定されます。
- AWS Resource Access Manager (AWS RAM) アカウント間で Route 53 ルールを共有するために使用されます。したがって、エピックセクションで説明されているように、 AWS Organizations 環境内で共有を有効にする必要があります。

制限事項

- AWS Managed Microsoft AD Standard Edition には 5 つの共有の制限があります。
- AWS Managed Microsoft AD Enterprise Edition には 125 共有の制限があります。
- このパターンのソリューションは、共有 AWS リージョン をサポートする に限定されます AWS RAM。

製品バージョン

- Windows Server 2008、2012、2012 R2、または 2016 で実行されている Microsoft Active Directory

アーキテクチャ

ターゲットアーキテクチャ

この設計では、 AWS Managed Microsoft AD は共有サービスにインストールされます AWS アカウント。これは必須ではありませんが、本パターンではこの設定が前提となっています。別の AWS Managed Microsoft AD で を設定する場合は AWS アカウント、エピックセクションのステップを適宜変更する必要がある場合があります。

この設計では、Route 53 Resolver を使用して、Route 53 ルールによる名前解決案が適用されます。オンプレミスの DNS ソリューションが Microsoft DNS を使用する場合、会社の DNS 名前空間(`aws.company.com`) のサブドメインである AWS 名前空間(`company.com`)の条件付き転送ルールを作成するのは簡単ではありません。従来の条件付きフォワーダーを作成しようとすると、エラーになります。これは、Microsoft アクティブディレクトリが、 `company.com` のどのサブドメインに対してもすでに権限があると見なされているためです。このエラーを回避するには、まずその名前空間の権限を委任するために、 `aws.company.com` の委任を作成する必要があります。作成後には、条件付きフォワーダーを作成できます。

各スポークアカウントの Virtual Private Cloud (VPC) は、ルート名前空間に基づいて独自の DNS AWS 名前空間を持つことができます。この設計では、各スポークアカウントが、ベースの AWS 名前空間にアカウント名の省略形を追加します。スポークアカウントのプライベートホストゾーンが作成されると、ゾーンはスポークアカウントのローカル VPC と中央 AWS ネットワークアカウントの VPC に関連付けられます。これにより、中央 AWS ネットワークアカウントはスポークアカウントに関連する DNS クエリに応答できます。これにより、Route 53 と の両方 AWS Managed Microsoft AD が協力して、 AWS 名前空間を管理する責任を共有します (`aws.company.com`)。

自動化とスケール

この設計では、Route 53 Resolver エンドポイントを使用して、 AWS とオンプレミス環境の間で DNS クエリをスケーリングします。Route 53 Resolver の各エンドポイントは、複数のエラスティックネットワークインターフェイス (複数のアベイラビリティーゾーンにわたって分散している) で構成され、各ネットワークインターフェースは 1 秒あたり最大 10,000 件のクエリを処理できます。Route 53 Resolver は、エンドポイントあたり最大 6 つの IP アドレスが適用されるため、この設計は複数のアベイラビリティーゾーンにまたがって 1 秒あたり最大 60,000 件の DNS クエリが適用され、高い可用性を実現します。

さらに、このパターンでは、 AWS内の将来の拡張が自動的に考慮されます。オンプレミスで設定した DNS 転送ルールを変更しなくても、 AWSに追加された新しい VPC と、これに関連するプライベートホストゾーンが自動的にサポートされます。

ツール

AWS サービス

- AWS Directory Service for Microsoft Active Directory は、ディレクトリ対応のワークロードと AWS リソースが で Microsoft Active Directory を使用できるようにします AWS クラウド。
- AWS Organizations は、作成して一元管理する AWS アカウント 組織に複数の を統合するのに役立つアカウント管理サービスです。
- AWS Resource Access Manager (AWS RAM) は、 間でリソースを安全に共有 AWS アカウントし、運用オーバーヘッドを削減し、可視性と監査性を提供します。
- Amazon Route 53 は、高可用性でスケーラブルな DNS ウェブサービスです。

ツール

- AWS Command Line Interface (AWS CLI) は、コマンドラインシェルのコマンド AWS のサービスを使用して を操作するのに役立つオープンソースツールです。このパターンでは、 AWS CLI を使用して Route 53 認可を設定します。

エピック

AWS Managed Microsoft AD ディレクトリを作成して共有する

タスク	説明	必要なスキル
デプロイします AWS Managed Microsoft AD。	1. 新しいディレクトリを作成し設定します。詳細な手順については、AWS Directory Service 管理ガイドの「AWS Managed Microsoft ADの作成」を参照してください。 2. AWS Managed Microsoft AD ドメインコントロー	AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	ラーの IP アドレスを記録します。 これらは、後の手順で参照します。	
ディレクトリの共有	ディレクトリを構築したら、AWS 組織 AWS アカウント内の他の と共有します。手順については、AWS Directory Service 管理ガイドの「Share your directory」を参照してください。 **Note** AWS Managed Microsoft AD Standard Edition には 5 共有の制限があります。Enterprise Edition には 125 共有の制限があります。	AWS 管理者

Route 53 を設定

タスク	説明	必要なスキル
Route 53 Resolvers の作成	Route 53 Resolver は、 AWS とオンプレミスデータセンター間の DNS クエリ解決を容易にします。 1. Route 53 デベロッパーガイドの手順に従って、Route 53 Resolver をインストールします。	AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	2. 高可用性を実現するために、中央 AWS ネットワークアカウント VPC 内の少なくとも 2 つのアベイラビリティーゾーンのプライベートサブネットで Route 53 Resolver を設定します。 **Note** 中央 AWS ネットワークアカウント VPC の使用は必須ではありませんが、残りのステップではこの設定を前提としています。	

タスク	説明	必要なスキル

Route 53 ルールの作成	特定のユースケースでは多数の Route 53 ルールが必要になる場合がありますが、ベースラインとして以下のルールを設定する必要があります。
	• 中央ネットワークアカウントのアウトバウンド Route 53 Resolver を使用する、オンプレミス名前空間 (company.com) の送信ルール。ターゲット IP アドレスはオンプレミス DNS サーバーです。
	  • このルールを、中央ネットワークアカウントの VPC に関連付けます。
	• 中央ネットワークアカウントのアウトバウンド Route 53 Resolver を使用した AWS 名前空間 (aws.company.com) の送信ルール。ターゲット IP アドレスは、中央ネットワークアカウントのインバウンド Route 53 Resolver IP アドレスです。
	  • このルールを中央 AWS ネットワークアカウント VPC (Route 53 Resolver を格納) に関連付けないでください。
	• AWS Managed Microsoft AD ドメインコントローラーを指す AWS 名前空間
		AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	(aws.company.com) の 2 番目の送信ルール (前のエピックの IPs を使用) 。 • このルールを中央 AWS ネットワークアカウント VPC (Route 53 Resolver を格納) に関連付けます。 • このルールを、他の AWS アカウントと共有したり、関連付けたりしないでください。 詳細については、Route 53 開発者ガイドの「転送ルールの管理」 を参照してください。	

タスク	説明	必要なスキル
Route 53 プロファイルの設定	Route 53 プロファイルは、スポークアカウントとルールを共有するために使用されます。 1. Route 53 デベロッパーガイドの手順に従って、中央ネットワークアカウントに新しい Route 53 プロファイルを作成します。 2. オンプレミス名前空間 (`company.com`) のルールをプロファイルに追加します。 3. Route 53 インバウンドリゾルバーの IP アドレスをターゲットとする AWS 名前空間 (`aws.company.com`) の最初のルールをプロファイルに追加します。 4. Route 53 プロファイルを AWS 組織と共有します。 5. 各スポークアカウントの Route 53 プロファイルリソース共有を受け入れます。 6. Route 53 プロファイルを各スポークアカウント VPC に関連付けます。	AWS 管理者

オンプレミスの Active Directory DNS を設定

タスク	説明	必要なスキル
委任を作成します。	Microsoft DNS スナップイン (dnsmgmt.msc) を使用して、Active Directory の名前空間の company.com に対して、新しい委任を作成します。委任されたドメインの名前は aws であるはずです。これにより、委任 aws.company.com の完全に指定されたドメイン名 (FQDN) が作成されます。ネームサーバーの IP 値には AWS Managed Microsoft AD ドメインコントローラーの IP アドレスを使用し、名前server.aws.company.com には を使用します。(この委任は冗長性の確保のみを目的としています。これは、この名前空間に対して、委任よりも優先される条件付きフォワーダーが作成されるためです。)	Active Directory
条件付きフォワーダーの作成	Microsoft DNS スナップイン (dnsmgmt.msc) を使用して、aws.company.com の新しい条件付きフォワーダーを作成します。 条件付きフォワーダーのターゲット AWS アカウント に対して、中央 DNS の AWS インバウンド Route 53 リゾルバーの IP アドレスを使用します。	Active Directory

スポーク用の Route 53 プライベートホストゾーンを作成する AWS アカウント

タスク	説明	必要なスキル
Route 53 プライベートホストゾーンを作成します。	Route 53 プライベートホストゾーンを各スポークアカウントで作成します。このプライベートホストゾーンをスポークアカウント VPC に関連付けます。詳細な手順については、Route 53 開発者ガイドの「プライベートホストゾーンの作成」を参照してください。	AWS 管理者
許可の作成	を使用して AWS CLI 、中央 AWS ネットワークアカウント VPC の認可を作成します。各スポークの AWS アカウントのコンテキストから、次のコマンドを実行します。 `aws route53 create-vpc-association-authorization --hosted-zone-id <hosted-zone-id> \ --vpc VPCRegion=<region>,VPCId=<vpc-id>` 各パラメータの意味は次のとおりです。 • `<hosted-zone-id>` は、スポークアカウントの Route 53 プライベートホストゾーンです。	AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	• <region> および <vpc-id>は、中央 AWS ネットワークアカウント VPC の AWS リージョン および VPC ID です。	
関連付けの作成	を使用して、中央 AWS ネットワークアカウント VPC の Route 53 プライベートホストゾーンの関連付けを作成します AWS CLI。中央 AWS ネットワークアカウントのコンテキストから次のコマンドを実行します。 `aws route53 associate-vpc-with-hosted-zone --hosted-zone-id <hosted-zone-id> \ --vpc VPCRegion=<region>,VPCId=<vpc-id>` 各パラメータの意味は次のとおりです。 • <hosted-zone-id> は、スポークアカウントの Route 53 プライベートホストゾーンです。 • <region> および <vpc-id>は、中央 AWS ネットワークアカウントの AWS リージョン および VPC ID です。	AWS 管理者

関連リソース

- Route 53 Resolver を使用してマルチアカウント環境で DNS 管理を簡素化する (AWS ブログ記事)
- の作成 AWS Managed Microsoft AD (AWS Directory Service ドキュメント)
- AWS Managed Microsoft AD ディレクトリの共有 (AWS Directory Service ドキュメント)
- とは Amazon Route 53 Resolver (Amazon Route 53 ドキュメント)
- Creating a private hosted zone (Amazon Route 53 ドキュメント)
- What are Amazon Route 53 Profiles? (Amazon Route 53 ドキュメント)

Amazon CloudWatch オブザーバビリティアクセスマネージャーを使用してモニタリングを一元化

Amazon Web Services、Anand Krishna Varanasi、JAGDISH KOMAKULA、Ashish Kumar、Jimmy Morgan、Sarat Chandra Pothula、Vivek Thangamuthu、Balaji Vedagiri

概要

オブザーバビリティは、アプリケーションのモニタリング、理解、トラブルシューティングに不可欠です。 AWS Control Tower またはランディングゾーンの実装と同様に、複数のアカウントにまたがるアプリケーションは、多数のログとトレースデータを生成します。問題の迅速なトラブルシューティングを行ったり、ユーザー分析やビジネス分析を理解したりするには、すべてのアカウントにまたがる共通のオブザーバビリティプラットフォームが必要です。Amazon CloudWatch オブザーバビリティアクセスマネージャーは、複数のアカウントログに一元的にアクセスし制御できます。

オブザーバビリティアクセスマネージャーを使用して、ソースアカウントによって生成されたオブザーバビリティデータログを表示および管理できます。ソースアカウントは AWS アカウント 、リソースのオブザーバビリティデータを生成する個々のアカウントです。オブザーバビリティデータは、ソースアカウントとモニタリングアカウントの間で共有されます。共有されるオブザーバビリティデータには、Amazon CloudWatch のメトリクス、Amazon CloudWatch Logs、 AWS X-Rayのトレースを含めることができます。詳細については、「オブザーバビリティアクセスマネージャー文書」を参照してください。

このパターンは、複数の で実行され AWS アカウント 、ログを表示するための共通の場所を必要とするアプリケーションまたはインフラストラクチャを持つユーザーを対象としています。これらのアプリケーションやインフラストラクチャの状態や状態を監視するために、Terraform を使用して オブザーバビリティアクセスマネージャーをセットアップする方法を説明します。このソリューションは、複数の方法でインストールできます。

- 手動で設定したスタンドアロンの Terraform モジュールとして
- 継続的インテグレーションと継続的デリバリー (CI/CD) パイプラインを使用
- AWS Control Tower Account Factory for Terraform (AFT) などの他のソリューションと統合

「エピック」セクションの手順では、手動による実装についても説明しています。AFT のインストール手順については、GitHub オブザーバビリティアクセスマネージャーリポジトリの README ファイルを参照してください。

前提条件と制限

前提条件

- Terraform は、システムまたは自動パイプラインにインストールまたは参照されています (最新バージョンの使用をお勧めします)。
- 中央監視アカウントとして使用できるアカウント。他のアカウントは、ログを表示するために、中央監視アカウントへのリンクを作成します。
- (オプション) GitHub、 AWS CodeCommit Atlassian Bitbucket、または同様のシステムなどのソースコードリポジトリ。自動化された CI/CD パイプラインを使用する場合、ソースコードリポジトリは必要ありません。
- (オプション) GitHub でコードレビューとコードコラボレーションのためのプルリクエスト (PR) を作成する権限。

制限事項

オブザーバビリティアクセスマネージャーには、以下のサービスクォータがあります。これらのクォータは変更できません。この特徴量を導入する前に、これらのクォータを検討します。詳細については、「CloudWatch ドキュメント」の「CloudWatch Service Quotas」を参照してください。

- ソースアカウントリンク: 各ソースアカウントを最大 5 つの監視アカウントにリンクできます。
- シンク: アカウントに対して複数のシンクを構築できますが、 あたり 1 つのシンクのみが許可され AWS リージョン ます。

加えて:

- シンクとリンクは同じ で作成する必要があります AWS リージョン。クロスリージョンにすることはできません。

クロスリージョンとクロスアカウントのモニタリング

クロスリージョンとクロスアカウントモニタリングでは、次のいずれかのオプションを選択できます。

- アラームとメトリクスを使用するための、クロスアカウントおよびクロスリージョン CloudWatch ダッシュボードを作成します。このオプションでは、ログとトレースはサポートされません。
- Amazon OpenSearch Service を使用して、一元的なログ記録を実装します。

- すべてのテナントアカウントから、リージョンごとに 1 つのシンクを作成します。一元化されたモニタリングアカウントにメトリクスをプッシュし (このパターンで説明)、CloudWatch メトリクスストリームを使用して、共通の外部宛先またはサードパーティーのモニタリング製品 (Datadog、Dynatrace、Sumo Logic、Splunk、New Relic など) にデータを送信します。

アーキテクチャ

コンポーネント

CloudWatch オブザーバビリティアクセスマネージャーは、クロスアカウントオブザーバビリティを可能にする、次の 2 つの主要コンポーネントで構成されています。

- シンクは、ソースアカウントがオブザーバビリティデータを中央モニタリングアカウントに送信できるようにします。シンクは基本的に、ソースアカウントが接続するためのゲートウェイジャンクションを提供します。シンクゲートウェイまたは接続は 1 つしかありませんが、複数のアカウントが接続できます。
- 各ソースアカウントには、シンクゲートウェイジャンクションへのリンクがあり、オブザーバビリティデータはこのリンクを介して送信されます。各ソースアカウントからリンクを作成する前に、シンクを作成する必要があります。

アーキテクチャ

次の図表は、オブザーバビリティアクセスマネージャーとそのコンポーネントの説明です。

ツール

AWS のサービス

- Amazon CloudWatch は、 AWS リソースと で実行するアプリケーションのメトリクスを AWS リアルタイムでモニタリングするのに役立ちます。
- AWS Organizations は、作成して一元管理する AWS アカウント 組織に複数の を統合するのに役立つアカウント管理サービスです。
- AWS Identity and Access Management (IAM) は、誰を認証し、誰に使用する権限を付与するかを制御することで、 AWS リソースへのアクセスを安全に管理できます。

ツール

- 「Terraform」は、HashiCorpのinfrastructure as code (IaC) ツールで、クラウドとオンプレミスのリソースの作成と管理を支援します。
- AWS Control Tower Account Factory for Terraform (AFT) は、アカウントのプロビジョニングとカスタマイズに役立つ Terraform パイプラインを設定します AWS Control Tower。オプションで AFT を使用して、複数のアカウントにまたがるオブザーバビリティアクセスマネージャーを大規模にセットアップできます。

コードリポジトリ

このパターンのコードは、GitHub 内の「オブザーバビリティアクセス マネージャー」リポジトリで利用できます。

ベストプラクティス

- AWS Control Tower 環境では、ログ記録アカウントを中央モニタリングアカウント (シンク) としてマークします。
- に複数のアカウントを持つ複数の組織がある場合は AWS Organizations、個々のアカウントではなく組織を設定ポリシーに含めることをお勧めします。アカウントの数が少ない場合や、アカウントがシンク設定ポリシーの組織に含まれていない場合は、代わりに個別のアカウントを含めることを決定できます。

エピック

シンクモジュールをセットアップします

タスク	説明	必要なスキル
リポジトリのクローン作成	GitHub オブザーバビリティアクセスマネージャーのリポジトリをクローニングします： `git clone https://github.com/aws-samples/cloudwatch-observability-access-manager-terraform`	AWS DevOps、クラウド管理者、AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
シンクモジュールのプロパティ値を指定します。	`main.tf` ファイル (リポジトリの `deployments/aft-account-customizations/LOGGING/terraform/` フォルダー内)で、以下のプロパティの値を指定します： • `sink_name` ：CloudWatch シンクの名前。 • `allowed_oam_resource_types` ：Observability Access Manager は現在、CloudWatch メトリクス、ロググループ、 AWS X-Ray トレースをサポートしています。 • `allowed_source_accounts` ：セントラル CloudWatch シンクアカウントにログを送信できるソースアカウント。 • `allowed_source_organizations` ：中央の CloudWatch シンクアカウントにログを送信できるソース AWS Control Tower 組織。 詳細については、 CloudFormation ドキュメントの「AWS::Oam::Sink」を参照してください。	AWS DevOps、クラウド管理者、AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル

シンクモジュールをインストールします。	モニタリングアカウントとして AWS アカウント 選択した の認証情報をエクスポートし、オブザーバビリティアクセスマネージャーシンクモジュールをインストールします。
	
	`Terraform Init`
	`Terrafom Plan`
	`Terraform Apply`
		AWS DevOps、クラウド管理者、AWS 管理者

リンクモジュールをセットアップします。

タスク	説明	必要なスキル

リンクモジュールのプロパティ値を指定します。	`main.tf` ファイル (リポジトリの `deployments/aft-account-customizations/LOGGING/terraform/` フォルダー内) で、以下のプロパティの値を指定します：
	
	• `account_label` ：次のいずれかの値を使用します：
	  • `$AccountName` ：アカウントの名前。
	  • `$AccountEmail` ：メールドメインを含む、グローバルに一意のメールアドレス (例、`hello@example.com`)
		AWS DevOps、クラウド管理者、クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
	• `$AccountEmailNoDomain` ：ドメイン名を含まないメールアドレス。 • `allowed_oam_resource_types` ：Observability Access Manager は現在、CloudWatch メトリクス、ロググループ、 AWS X-Ray トレースをサポートしています。 詳細については、 CloudFormation ドキュメントの「AWS::Oam::Link」を参照してください。	

個々のアカウントにリンクモジュールをインストールします。	個々のアカウントの認証情報をエクスポートし、オブザーバビリティアクセスマネージャーリンクモジュールをインストールします
	
	`Terraform Plan`
	`Terraform Apply`
	
	リンクモジュールはアカウントごとに個別に設定することも、AFT を使用してこのモジュールを多数のアカウントに自動的にインストールすることもできます。
		AWS DevOps、クラウド管理者、クラウドアーキテクト

シンクからリンクへの接続を承認

タスク	説明	必要なスキル
ステータスメッセージ。	1. モニタリングアカウントにサインインします。 2. CloudWatch コンソールを開きます。 3. 左側のナビゲーションペインで [設定] を選択します。 右側に、緑色のチェックマークが付いた「監視アカウントの有効化」というステータスメッセージが表示されます。つまり、モニタリングアカウントには、他のアカウントのリンクが接続されるオブザーバビリティアクセスマネージャーシンクがあることを意味します。	
リンクとシンク間の接続を承認します。	1. ステータスメッセージの下のアカウントをリンクするリソースオプションを選択します。この情報により、これがモニタリングアカウントであることが確認され、テナントソースアカウントから共有されるデータ (ログ、メトリクス、トレース) が一覧表示され、そしてアカウントラベルがとして $AccountName して表示されます。	AWS DevOps、クラウド管理者、クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
	この画面では、テナントアカウントをモニタリングアカウントにリンクするためのオプションが 2 つあります。組織レベルの承認とアカウントレベルの承認です。オプションごとに、承認用の CloudFormation テンプレートをダウンロードするか、各アカウントを個別に承認するかを選択できます。 2. 簡単化するために、任意のアカウントを選択して各アカウントレベルで承認します。このオプションでは、アカウントの承認リンクが表示されます。 3. [URL をコピーする] を選択して、リンクをコピーします。 4. 各ソースアカウントにサインインします。 5. ブラウザウィンドウにリンクを貼り付け、そして [シンクに接続するリンクを承認] を選択します。 6. 追加のソースアカウントにも同じ手順を繰り返します。 詳細については、CloudWatch ドキュメントの「モニタリン	

タスク	説明	必要なスキル
	グアカウントをソースアカウントにリンクする」を参照してください。	

クロスアカウントオブザーバビリティデータを検証

タスク	説明	必要なスキル
クロスアカウントデータを表示します。	1. モニタリングアカウントにサインインします。 2. CloudWatch コンソールを開きます。 3. 左ナビゲーションペインで、クロスアカウントログ、メトリクス、トレースを表示するオプションを選択します。	AWS DevOps、クラウド管理者、クラウドアーキテクト

(オプション) ソースアカウントがモニタリングアカウントを信頼できるようにする

タスク	説明	必要なスキル
他のアカウントのメトリクス、ダッシュボード、ログ、ウィジェット、アラームを表示します。	追加の特徴量として、CloudWatch メトリクス、ダッシュボード、ログ、ウィジェット、アラームを他のアカウントと共有できます。各アカウントは、CloudWatch-CrossAccountSharingRole と呼ばれる IAM ロールを使用して、このデータにアクセスします。	AWS DevOps、クラウド管理者、クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
	中央モニタリングアカウントと信頼関係にあるソースアカウントは、このロールを引き受け、モニタリングアカウントのデータを表示できます。 CloudWatch には、ロールを作成するためのサンプル CloudFormation スクリプトが用意されています。[IAM でロールを管理する] を選択し、データを表示したいアカウントでこのスクリプトを実行します。 `{ "Version": "2012-10-17", "Statement": [ { "Effect": "Allow", "Principal": { "AWS": [ "arn:aws:iam::XXXXXXXXXX:root", "arn:aws:iam::XXXXXXXXXX:root", "arn:aws:iam::XXXXXXXXXX:root", "arn:aws:iam::XXXXXXXXXX:root" ] }},`	

タスク	説明	必要なスキル

	<pre>"Action":
	"sts:AssumeRole"
	}
	]
	}</pre>
	詳細については、CloudWatch ドキュメントの「CloudWatch でのクロスアカウントクロスリージョン機能の有効化」を参照してください。	

(オプション) モニタリングアカウントから、クロスアカウント/クロスリージョンを表示

タスク	説明	必要なスキル
クロスアカウント、クロスリージョンアクセスを設定します。	中央監視アカウントでは、オプションでアカウントセレクターを追加して、認証なしで簡単にアカウントを切り替えたり、そのデータを表示したりできます。 1. モニタリングアカウントにサインインします。 2. CloudWatch コンソールを開きます。 3. 左側のナビゲーションペインで [設定] を選択します。 4. クロスアカウント/クロスリージョンを表示 セクションで、設定 を選択します。 5. 有効化を選択し、セレクターをコンソールに表	AWS DevOps、クラウド管理者、クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
	示チェックボックスを選択します。 6. 以下のいずれかのオプションを選択します： • アカウント ID 入力: このオプションでは、クロスアカウントデータを表示するためにアカウントを変更するたびに、手動でアカウント ID を入力するように提示します。 • AWS Organization アカウントセレクタ: CloudWatch を と統合 AWS Organizationsしている場合、このオプションは組織内のアカウントの完全なリストを含むドロップダウンセレクタを提供します。 • カスタムアカウントセレクター: このオプションでは、アカウント ID のリストを手動で入力してセレクターに入力できます。 7. [Save changes] (変更の保存) をクリックします。 ステップや情報については、CloudWatch ユーザーガイドの「クロスアカウントクロスリージョン CloudWatch	

タスク	説明	必要なスキル
	コンソール」を参照してください。	

関連リソース

- 「CloudWatch クロスアカウントオブザーバビリティ」 (Amazon CloudWatch ドキュメント)
- 「Amazon CloudWatch オブザーバビリティアクセスマネージャー API リファレンス」 (Amazon CloudWatch ドキュメント)
- 「リソース:aws_oam_sink」 (テラフォームドキュメント)
- 「データソース: aws_oam_link」 (テラフォームドキュメンテーション)
- CloudWatchObservabilityAccessManager (AWS Boto3 ドキュメント)

起動時に EC2 インスタンスに必須タグが欠けていないか確認する

Amazon Web Services、Susanne Kangnoh、Archit Mathur

概要

Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) は、Amazon Web Services (AWS) クラウドでスケーラブルなコンピューティングキャパシティーを提供します。Amazon EC2 の使用により、ハードウェアに事前投資する必要がなくなり、アプリケーションをより速く開発およびデプロイできます。

タグを使用して、さまざまな方法で AWS リソースを分類できます。EC2 インスタンスのタグ付けは、アカウントに多数のリソースがあり、タグに基づいて特定のリソースをすばやく識別する場合に役立ちます。タグを使用すると、EC2 インスタンスにカスタムメタデータを割り当てることができます。各タグは、ユーザー定義のキーと値で構成されます。組織の要件に適合する一連の一貫したタグを作成することをお勧めします。

このパターンは、EC2 インスタンスで特定のタグをモニタリングするのに役立つ AWS CloudFormation テンプレートを提供します。このテンプレートは、AWS CloudTrail の TagResource イベントまたは UntagResource イベントを監視する Amazon CloudWatch Events イベントを作成して、新しい EC2 インスタンスのタグ付けまたはタグの削除を検出します。定義済みのタグが欠けている場合、AWS Lambda 関数を呼び出し、Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) を使用して指定のメールアドレスに違反メッセージを送信します。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブな AWS アカウント。
- 提供される Lambda コードをアップロードする Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケット。
- 違反の通知を受信する E メールアドレス

制限事項

- このソリューションは、CloudTrail TagResource イベントまたは UntagResource イベントをサポートします。他のイベントの通知は作成されません。
- このソリューションはタグキーのみをチェックします。キー値はモニタリングしません。

アーキテクチャ

ワークフローアーキテクチャ

自動化とスケール

- AWS CloudFormation テンプレートは、さまざまな AWS リージョンとアカウントに複数回使用できます。各リージョンまたはアカウントで、テンプレートを 1 回実行するだけで済みます。

ツール

サービス

- Amazon EC2 – Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) は、クラウド内で安全で再サイズを変更できるコンピューティング性能を提供するウェブサービスです。ウェブスケールのクラウドコンピューティングを開発者が簡単に利用できるように設計されています。
- AWS CloudTrail - CloudTrail は、AWS アカウントのガバナンス、コンプライアンス、および運用とリスクの監査に役立つ AWS のサービスです。ユーザー、ロール、または AWS のサービスによって実行されたアクションは、CloudTrail にイベントとして記録されます。
- Amazon CloudWatch Events – Amazon CloudWatch Events は、AWS リソースの変更を説明するシステムイベントのほぼリアルタイムのストリームを提供します。CloudWatch Events は、運用上の変更が生じると同時にそれらを認識し、環境に応答するためのメッセージを送信する、機能をアクティブ化する、変更を行う、および状態情報を収集することによって、必要に即した是正措置を講じます。
- AWS Lambda – Lambda は、サーバーのプロビジョニングや管理を行うことなくコードを実行できるコンピューティングサービスです。Lambda は必要に応じてコードを実行し、1 日あたり数個のリクエストから 1 秒あたり数千のリクエストまで自動的にスケールします。
- 「Amazon S3」 — Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、拡張性の高いオブジェクトストレージサービスで、ウェブサイト、モバイルアプリケーション、バックアップ、データレイクなど、幅広いストレージソリューションに使用できます。
- Amazon SNS – Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)は、アプリケーション、エンドユーザー、およびデバイスでクラウドから通知を瞬時に送受信できるようにするウェブサービスです。

コード

このパターンでは、次の 2 つのファイルを含む添付ファイルを使用します。

- `index.zip`は、このパターンの Lambda コードを含む圧縮ファイルです。
- `ec2-require-tags.yaml` は、Lambda コードをデプロイする CloudFormation テンプレートです。

これらのファイルの使用方法については、「エピック」セクションを参照してください。

エピック

Lambda コードをデプロイします。

タスク	説明	必要なスキル
S3 バケットにコードをアップロードします。	新しい S3 バケットを作成するか、既存の S3 バケットを使用して、添付 `index.zip` ファイル (Lambda コード) をアップロードします。このバケットは、モニタリング対象のリソース (EC2 インスタンス) と同じ AWS リージョンに存在する必要があります。	クラウドアーキテクト
CloudFormation テンプレートをデプロイする。	S3 バケットと同じ AWS リージョンで Cloudformation コンソールを開き、添付ファイルで提供されている `ec2-require-tags.yaml` ファイルをデプロイします。次のエピックでは、テンプレートパラメータの値を指定します。	クラウドアーキテクト

CloudFormation テンプレートのパラメータを入力します。

タスク	説明	必要なスキル
S3 バケット名を入力します。	最初のエピックで作成または選択した S3 バケットの名前を入力します。この S3 バケットには Lambda コードの .zip ファイルが含まれており、CloudFormation のテンプレートおよびモニタリング対象のリソースと同じ AWS リージョンに存在する必要があります。	クラウドアーキテクト
S3 キーを入力します。	S3 バケット内の Lambda コードの.zip ファイルの場所を、先頭にスラッシュを付けずに指定します (例えば、`index.zip` 、`controls/index.zip`)。	クラウドアーキテクト
メールアドレスを入力します。	違反の通知を受信するメールアドレスを入力します。	クラウドアーキテクト
ロギングレベルを定義する。	ロギングレベルと冗長性を指定します。`Info` はアプリケーションの進行状況に関する詳細な情報メッセージを指定するもので、デバッグにのみ使用してください。`Error` は、アプリケーションの実行を継続できるエラーイベントを指定します。`Warning` は潜在的に有害な状況を示します。	クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
必要なタグキーを入力します。	確認するタグキーを入力します。複数のキーを指定する場合は、スペースを入れずにカンマで区切ります。(たとえば、`ApplicationId,CreatedBy,Environment,Organization` は 4 つのキーを検索します)。CloudWatch Events イベントはこれらのタグキーを検索し、見つからない場合は通知を送信します。	クラウドアーキテクト

サブスクリプションを確認

タスク	説明	必要なスキル
メールサブスクリプションを確認します。	CloudFormation テンプレートが正常にデプロイされると、指定した E メールアドレスにサブスクリプション E メールメッセージが送信されます。通知を受信するには、この E メールのサブスクリプションを確認する必要があります。	クラウドアーキテクト

関連リソース

- 「バケットの作成」(Amazon S3 ドキュメント)
- 「オブジェクトのアップロード」(Amazon S3 ドキュメント)
- 「Amazon EC2 リソースのタグ付け」(Amazon EC2 ドキュメント)
- AWS CloudTrail を使用して API コールでトリガーする CloudWatch Events ルールの作成 (Amazon CloudWatchドキュメント)

アタッチメント

このドキュメントに関連する追加コンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してください。「attachment.zip」

ステートファイルが失われた後、 AWS Account Factory for Terraform (AFT) リソースを安全にクリーンアップする

Gokendra Malviya (Amazon Web Services)

概要

AWS Account Factory for Terraform (AFT) を使用して AWS Control Tower 環境を管理すると、AFT は Terraform 状態ファイルを生成して、Terraform によって作成されたリソースの状態と設定を追跡します。Terraform ステートファイルが失われると、リソース管理とクリーンアップに大きな課題が生じる可能性があります。このパターンは、 AWS Control Tower 環境の整合性を維持しながら、AFT 関連のリソースを安全に識別および削除する体系的なアプローチを提供します。

このプロセスは、元のステートファイルへの参照がない場合でも、すべての AFT コンポーネントを適切に削除できるように設計されています。このプロセスは、 AWS Control Tower オペレーションの中断を最小限に抑えるために、環境で AFT を正常に再確立および再設定するための明確な道筋を提供します。

AFT の詳細については、AWS Control Tower のドキュメントを参照してください。

前提条件と制限

前提条件

- AFT アーキテクチャについての十分な理解。
- 次のアカウントへの管理者アクセス:
  - AFT 管理アカウント
  - AWS Control Tower 管理アカウント
  - ログアーカイブアカウント
  - 監査アカウント
- AFT 関連リソースの削除をブロックする制約や制限がサービスコントロールポリシー (SCP) に含まれていないことを確認します。

制限事項

- このプロセスではリソースを効果的にクリーンアップできますが、失われたステートファイルを復元することはできません。また、一部のリソースは手動で識別しなければならない場合があります。

- クリーンアッププロセスの所要時間は、環境の複雑さによって異なり、数時間かかる場合もあります。
- このパターンは AFT バージョン 1.12.2 でテストされており、次のリソースを削除します。別のバージョンの AFT を使用している場合は、追加リソースの削除が必要になる場合があります。

サービス名	リソース数
AWS CodeBuild	6
AWS CodeCommit	4
AWS CodePipeline	4
Amazon DynamoDB	5
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)	16
Amazon EventBridge	4
AWS Identity and Access Management (IAM) ロール	40
AWS Key Management Service (AWS KMS)	2
AWS Lambda	17
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)	2
Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)	2
Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)	2
AWS Systems Manager	62
AWS Step Functions	4

> **Important**
>
> このパターンの各ステップで削除されたリソースは復元できません。これらのステップを実行する前に、リソース名を慎重に確認し、それらが AFT によって作成されていることを確認してください。

アーキテクチャ

次の図は、AFT の各コンポーネントと高レベルのワークフローを示します。AFT は、 AWS Control Towerでアカウントのプロビジョニングとカスタマイズを支援する Terraform パイプラインを設定します。AFT は GitOps モデルに従って、アカウントプロビジョニングのプロセスを自動化します AWS Control Tower。ここで、ユーザーはアカウントリクエストの Terraform ファイルを作成し、リポジトリにコミットします。このファイルは、アカウントプロビジョニングの AFT ワークフローをトリガーするための入力となります。アカウントプロビジョニングが完了すると、AFT は追加のカスタマイズ手順を自動的に実行できます。

このアーキテクチャの詳細は以下のとおりです。

- AWS Control Tower 管理アカウントは AWS アカウント 、 AWS Control Tower サービス専用の です。これは通常、AWS 支払者アカウントまたは AWS Organizations 管理アカウントとも呼ばれます。
- AFT 管理アカウントは AWS アカウント 、AFT 管理オペレーション専用の です。これは、組織の管理アカウントとは異なります。
- 販売済みアカウントは、選択したすべてのベースラインコンポーネントとコントロール AWS アカウント を含む です。AFT は AWS Control Tower を使用して新しいアカウントを提供します。

このアーキテクチャの詳細については、 AWS Control Tower ワークショップの「AFT の概要」を参照してください。

ツール

AWS のサービス

- AWS Control Tower は、規範的なベストプラクティスに従って、 AWS マルチアカウント環境のセットアップと管理に役立ちます。

- AWS Account Factory for Terraform (AFT) は、アカウントとリソースのプロビジョニングとカスタマイズに役立つ Terraform パイプラインを設定します AWS Control Tower。
- AWS Organizations は、 AWS リソースの拡大とスケーリングに合わせて環境を一元的に管理および管理するのに役立ちます。Organizations を使用すると、アカウントの作成、リソースの割り当て、ワークロードを整理するためのアカウントのグループ化、ガバナンスポリシーの適用、すべてのアカウントに単一の支払い方法を使用した請求の簡素化が可能になります。
- AWS Identity and Access Management (IAM) は、誰を認証し、誰に使用する権限を付与するかを制御することで、 AWS リソースへのアクセスを安全に管理するのに役立ちます。このパターンには、IAM ロールとアクセス許可が必要です。

その他のツール

- Terraform は、HashiCorp の infrastructure as code (IaC) ツールで、クラウドとオンプレミスのリソースの作成と管理を支援します。

ベストプラクティス

- については AWS Control Tower、 AWS Control Tower ドキュメントのAWS Control Tower 「管理者向けのベストプラクティス」を参照してください。
- IAM については、IAM ドキュメントの「IAM でのセキュリティのベストプラクティス」を参照してください。

エピック

AFT 管理アカウントで AFT リソースを削除する

タスク	説明	必要なスキル
AFT タグで識別されるリソースを削除する	1. 管理者権限を使用して AFT 管理アカウントにサインインします。 2. AWS Resource Groups コンソール を開きます。	AWS 管理者、AWS DevOps、DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	3. AWS Control Tower がデプロイされたリージョンを選択します。 4. ナビゲーションペインでタグエディタを選択します。 5. [リソースタイプ] で [サポートされるすべてのリソースタイプ] を選択します。 6. [タグ] では、タグキーとして「managed_by」、タグ値として「AFT」と入力します。 7. [リソースを検索] を選択します。 この検索で、AFT によって作成されたすべてのリソースが表示されます。 8. 対応するサービスコンソールを使用してリソース名を特定し、削除します。例えば、パラメータストアリソースを削除するには、次の手順を実行します。 a. AWS Systems Manager コンソール を開きます。 b. ナビゲーションペインで、[パラメータストア] を選択します。 c. 検索ボックスをクリックしてドロップダウンを表示し、[名前]、等号の順	

タスク	説明	必要なスキル
	に選択して「/aft」と入力します。 d. パラメータを 10 個ずつ削除します (これは一度に削除できる最大数です)。 AFT バージョン 1.12.2 の場合、削除するパラメータストアリソースは約 62 個になります。すべてのパラメータ名は「/aft」で始まります。 ただし、すべてのリソースを で識別できるわけではありません AWS Resource Groups。以降のステップでは、残りのリソースを見つけて削除します。	

タスク	説明	必要なスキル
IAM ロールを削除する	1. 管理者権限を使用して AFT 管理アカウントにサインインします。 2. [IAM コンソール] を開きます。 3. 以下のロールを、リストされた順序で削除します (依存関係があるため順序は重要です)。 • `aft-*` • `AWSAFTAdmin` • `AWSAFTExecution` • `AWSAFTService` • `codebuild_trigger_role`	AWS 管理者、AWS DevOps、DevOps エンジニア
AWS Backup バックアップボールトを削除します。	1. AWS Backup コンソール を開きます。 2. `aws_backup_vault` という名前のバックアップボールトを見つけます。 3. このボールトに、アクティブなバックアップが含まれていないことを確認します。 4. `aws_backup_vault` を削除します。	AWS 管理者、AWS DevOps、DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
Amazon CloudWatch リソースの削除	1. CloudWatch コンソールを開きます。 2. 以下のリソースを、このとおりの順序で削除します。 a. イベントバス: `aws_cloudwatch_event_bus` を削除します。 b. ログ: プレフィックス AFT を検索し、関連するすべてのロググループを削除します。 c. クエリ定義: 以下のクエリを削除します。 • `Customization Logs by Account ID` • `Customization Logs by Customization Request ID`	AWS 管理者、AWS DevOps、DevOps エンジニア
AWS KMS リソースを削除します。	1. セカンダリリージョンに切り替えます。セカンダリリージョンは、AFT 自体の状態を追跡するためのバックエンドとして機能します。 2. AWS KMS コンソール を開きます。 3. AFT という名前のエイリアスを削除します。	AWS 管理者、AWS DevOps、DevOps エンジニア

ログアーカイブアカウントで AFT リソースを削除する

タスク	説明	必要なスキル
S3 バケットを削除する	1. 管理者権限を使用してログアーカイブアカウントにサインインします。 2. Amazon S3 コンソールを開きます。 3. 次のバケットを空にします。 • `aws-aft-logs-471112509802-us-east-1` • `aws-aft-s3-access-logs-471112509802-us-east-1` (111122223333 は自分のアカウント ID に置き換えます) 4. この 2 つのバケットを削除します。	AWS 管理者、AWS DevOps、DevOps エンジニア
IAM ロールを削除する	1. [IAM コンソール] を開きます。 2. アクティブなサービスで、次のロールが使用されていないことを確認します。 • `AWSAFTService` • `AWSAFTExecution` 3. この 2 つのロールを削除します。	AWS 管理者、AWS DevOps、DevOps エンジニア

監査アカウントで AFT リソースを削除する

タスク	説明	必要なスキル
IAM ロールを削除する	1. 管理者権限を使用して監査アカウントにサインインします。 2. [IAM コンソール] を開きます。 3. アクティブなサービスで、次のロールが使用されていないことを確認します。 • `AWSAFTService` • `AWSAFTExecution` 4. この 2 つのロールを削除します。	AWS 管理者、AWS DevOps、DevOps エンジニア

AWS Control Tower 管理アカウントで AFT リソースを削除する

タスク	説明	必要なスキル
IAM ロールを削除する	1. 管理者権限を持つ AWS Control Tower 管理アカウントにサインインします。 2. [IAM コンソール] を開きます。 3. アクティブなサービスで、次のロールが使用されていないことを確認します。 • `AWSAFTService` • `AWSAFTExecution` • `aft-control-tower-events-rule`	AWS 管理者、AWS DevOps、DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	4. この 3 つのロールを削除します。	
EventBridge ルールを削除する	1. Amazon EventBridge コンソールを開きます。 2. 左のナビゲーションペインで、[ロール] を選択します。 3. `aft-capture-ct-events` という名前のルールを見つけて選択します。 4. [削除] を選択し、プロンプトが表示されたら削除を確定します。	AWS 管理者、AWS DevOps、DevOps エンジニア

トラブルシューティング

問題	ソリューション
インターネットゲートウェイのデタッチに失敗した	AFT タグで識別されるリソースを削除しようとして、インターネットゲートウェイをデタッチまたは削除するときにこの問題が発生した場合は、まず VPC エンドポイントを削除する必要があります。 1. AFT 管理アカウントにサインインし、Amazon VPC コンソールを開きます。 2. ナビゲーションペインの [VPC でフィルタリング] リストで、aft-management-vpc という名前の VPC を選択します。 3. ナビゲーションペインで、[エンドポイント] を選択します。

問題	ソリューション
	4. VPC aft-management-vpc に関連付けられているエンドポイントを選択します。 • 削除する前に VPC ID 列を再チェックして、間違ったエンドポイントを削除しないようにします。 • AFT VPC に関連付けられているエンドポイントのみを削除するように注意してください。 5. [アクション]、[VPC エンドポイントを削除] の順に選択します。 6. 確認ダイアログボックスで「delete」と入力し、[削除] を選択します。 7. エンドポイントのステータスが [削除済み] に変わるのを待ちます。 削除の完了には数分かかることがあります。

問題	ソリューション
指定した CloudWatch クエリが見つからない	AFT によって作成された CloudWatch クエリが見つからない場合は、次の手順に従います。 1. AFT 管理アカウントにサインインし、CloudWatch コンソールを開きます。 2. ナビゲーションペインの [ログ] で、[ログのインサイト] を選択します。 3. 画面右上隅の [保存済みクエリとサンプルクエリ] アイコンを選択します。 これで、AFT クエリが表示されます。スクリーンショットについては、「追加情報」セクションを参照してください。 4. 次のクエリを選択し、[アクション]、[削除] の順に選択して削除します。 • `Customization Logs by Account ID` • `Customization Logs by Customization Request ID`

関連リソース

- AFT
  - GitHub リポジトリ
  - ワークショップ
  - ドキュメント
- AWS Control Tower ドキュメント

追加情報

CloudWatch のログのインサイトダッシュボードで AFT クエリを表示するには、次のスクリーンショットに示すように、画面右上隅の [保存済みクエリとサンプルクエリ] アイコンを選択します。

AWS CodePipeline に適用されない AWS リージョンにパイプラインを作成

Amazon Web Services、Anand Krishna Varanasi

概要

注意: AWS CodeCommit は新規顧客には利用できなくなりました。の既存のお客様は、通常どおりサービスを AWS CodeCommit 引き続き使用できます。詳細はこちら

AWS CodePipeline は、Amazon Web Services (AWS) の一連の DevOps ツールの一部である継続的デリバリー (CD) オーケストレーションサービスです。さまざまなソース (バージョン管理システムやストレージソリューションなど)、AWS や AWS パートナーの継続的インテグレーション (CI) 製品およびサービス、オープンソース製品と統合して、アプリケーションとインフラストラクチャを迅速にデプロイするためのエンドツーエンドのワークフローサービスを提供します。

ただし、CodePipeline はすべての AWS リージョンに適用されなく、AWS CI/CD サービスを接続する目に見えないオーケストレーターがあると便利です。このパターンでは、CodePipeline がまだ適用されない AWS リージョンで AWS CodeCommit、AWS CodeBuild、AWS CodeDeploy などの AWS CI/CD サービスを使用してエンドツーエンドのワークフローパイプラインを実装する方法を示しています。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブなAWS アカウント
- AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) CLI バージョン 2.28 以降

アーキテクチャ

ターゲットテクノロジースタック

次の図表では、アフリカ (ケープタウン) リージョンなど、CodePipeline が適用されないリージョンで作成されたパイプラインを示しています。開発者は CodeDeploy 設定ファイル (デプロイライフサイクルフックスクリプト)とも呼ばれる) を CodeCommit がホストする Git リポジトリにプッシュします。(このパターンで提供されている GitHub リポジトリ を参照してください。) Amazon EventBridge ルールは、CodeBuild を自動で開始します。

CodeDeploy 設定ファイルは、パイプラインのソースステージの一部として CodeCommit から取得され、CodeBuild に転送されます。

次のフェーズで、CodeBuild は次のタスクを実行します。

1. アプリケーションのソースコードの TAR ファイルをダウンロードします。AWS Systems Manager のキャパシティとしての パラメータストアを使用して、このファイルの名前を設定できます。
2. CodeDeploy 設定ファイルをダウンロードします。
3. アプリケーションソースコードと、アプリケーションタイプに固有の CodeDeploy 設定ファイルを組み合わせたアーカイブを作成します。
4. Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスに対する CodeDeploy デプロイをセットアップします。

ツール

AWS サービス

- AWS CodeBuild は完全マネージド型の構築サービスです。ソースコードのコンパイル、ユニットテストの実行、すぐにデプロイできるアーティファクトの生成を行います。
- AWS CodeCommit は、独自のソースコントロールシステムを管理しなくても、Git リポジトリを非公開で保存および管理できるバージョン管理サービスです。
- AWS CodeDeploy は、Amazon EC2 またはオンプレミスインスタンス、AWS Lambda 関数、または Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) に対するデプロイを自動化します。
- AWS CodePipeline は、ソフトウェアリリースのさまざまな段階を迅速にモデル化および設定し、ソフトウェアの変更を継続的にリリースするために必要なステップを自動化するのに役立ちます。
- AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) は、AWS クラウドインフラストラクチャをコードで定義してプロビジョニングするのに役立つソフトウェア開発フレームワークです。

コード

このパターンのコードは、GitHub 内の「CodePipeline 適用されないリージョン」リポジトリで利用できます。

エピック

開発者ワークステーションをセットアップ

タスク	説明	必要なスキル
AWS CLI のインストール。	手順については、AWS CDKのドキュメントを参照してください。	AWS DevOps
SQL クライアントをインストールします。	ローカルコンピュータにインストールされた Git クライアントを使用してコミットを作成してから、それらのコミットを CodeCommit リポジトリにプッシュできます。Git クライアントで CodeCommit をセットアップするには、CodeCommit のドキュメント を参照してください。	AWS DevOps
npm をインストールします。	npm のパッケージマネージャーをインストールします。詳細については、npmドキュメントを参照してください。	AWS DevOps

パイプラインのセットアップ

タスク	説明	必要なスキル
コードリポジトリを複製します。	以下のコマンドを実行して、GitHub CodePipeline 適用されないリージョン のリポジトリをローカルマシンにクローンします。	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	`git clone https://github.com/aws-samples/invisible-codepipeline-unsupported-regions`	

タスク	説明	必要なスキル
cdk.json にパラメーターを設定します。	cdk.json セクションで、次のパラメーターの値を指定します。 `"pipeline_account" :"XXXXXXXXXXXX", "pipeline_region":" us-west-2", "repo_name": "app-dev-repo", "ec2_tag_key": "test-vm", "configName" : "cbdeployconfig", "deploymentGroupNa me": "cbdeploygroup", "applicationName" : "cbdeployapplicati on", "projectName" : "CodeBuildProject"` 各パラメータの意味は次のとおりです。 • pipeline_account はパイプラインが構築される AWS アカウントです。 • pipeline_region はパイプラインが構築される AWS リージョンです。 • コードリポジトリの名前 (など)。 • ec2_tag_key はコードをデプロイする EC2 インスタンスにアタッチされたタグです。	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	• `configName` はCodeDeploy コンフィギュレーションファイルの名前です • CodeDeploy デプロイグループの名前。 • `applicationName` は CodeDeploy アプリケーション名です。 • `projectName` はCodeBuild プロジェクト名です。	

AWS CDK コンストラクトライブラリをセットアップします。	複製された GitHub リポジトリで、次のコマンドを使用して AWS CDK 構築ライブラリをインストールし、アプリケーションをビルドし、合成してアプリケーションの AWS CloudFormation テンプレートを生成します。
	`npm i aws-cdk-lib`
	`npm run build`
	`cdk synth`
		AWS DevOps

サンプルアプリケーションをデプロイするには	適用されないリージョン (`af-south-1` など)で次のコマンドを実行してコードをデプロイします。 `cdk deploy`	AWS DevOps

CodeDeploy の CodeCommit リポジトリをセットアップします

タスク	説明	必要なスキル
アプリケーションの CI/CD をセットアップします。	cdk.json ファイルに指定された CodeCommit リポジトリを複製して (デフォルトで app-dev-repo と呼ばれ)、アプリケーションの CI/CD パイプラインを設定します。 `git clone https://git-codecommit.us-west-2.amazonaws.com/v1/repos/app-dev-repo` リポジトリ名とリージョンは、cdk.json ファイルに入力した値によって異なります。	AWS DevOps

パイプラインを削除します。

タスク	説明	必要なスキル
デプロイインストラクションを使用してパイプラインをテストします。	GitHub CodePipelineサポートされていないリージョン リポジトリの CodeDeploy_Files フォルダには、CodeDeploy にアプリケーションをデプロイするように指示するサンプルファイルが含まれています。appspec.yml ファイルは、アプリケーションデプロイのフローを制御するフックを含む CodeDeploy 設定ファイ	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	ルです。サンプルファイル `index.html` 、`start_server.sh` 、`stop_server.sh` 、及び `install_dependencies.sh` を使用して、Apache でホストされているウェブサイトを更新します。これらは例です。GitHub リポジトリのコードを使用して、あらゆるタイプのアプリケーションをデプロイします。ファイルが CodeCommit リポジトリにプッシュされる場合、非表示のパイプラインが自動的に開始されます。デプロイ結果については、CodeBuild コンソールと CodeDeploy コンソールの個々のフェーズの結果を確認します。	

関連リソース

- 開始方法 (AWS CDK ドキュメント)
- Cloud Development Kit (CDK) の紹介 (AWS Workshop Studio)
- AWS CDK ワークショップ

AWS CDK アスペクトとエスケープハッチを使用してデフォルトのロール名をカスタマイズする

Amazon Web Services、SANDEEP SINGH、James Jacob

概要

このパターンは、 AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) コンストラクトによって作成されるロールのデフォルト名をカスタマイズする方法を示しています。組織の命名規則に基づいて特定の制約がある場合、多くの場面でロール名のカスタマイズが必要になります。たとえば、組織では、ロール名に特定のプレフィックスを必要とする AWS Identity and Access Management (IAM) アクセス許可の境界またはサービスコントロールポリシー (SCPs) を設定できます。このような場合、 AWS CDK コンストラクトによって生成されるデフォルトのロール名は、これらの規則を満たさない場合があり、変更する必要がある場合があります。このパターンは、 AWS CDKでエスケープハッチとアスペクトを使用して、これらの要件に対処します。エスケープハッチを使用してカスタムロール名を定義し、アスペクトを使用して、組織のポリシーと制約を確実に順守するために、すべてのロールにカスタム名を適用します。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブな AWS アカウント
- AWS CDK ドキュメントで指定されている必須要件

制限事項

- アスペクトはリソースタイプに基づいてリソースをフィルタリングするため、すべてのロールが同じ接頭語を共有します。ロールごとに異なる接頭語が必要な場合は、他のプロパティに基づく追加のフィルタリングが必要です。たとえば、 AWS Lambda 関数に関連付けられたロールに異なるプレフィックスを割り当てるには、特定のロール属性またはタグでフィルタリングし、Lambda 関連のロールには 1 つのプレフィックスを、他のロールには別のプレフィックスを適用できます。
- IAM ロール名の最大長は 64 文字であるため、この制限を満たすには、変更されたロール名を切り取る必要があります。
- 一部の AWS のサービス は では使用できません AWS リージョン。利用可能なリージョンについては、「AWS のサービス (リージョン別)」を参照してください。特定のエンドポイントについては、「サービスエンドポイントとクォータ」ページを参照して、サービスのリンクを選択します。

アーキテクチャ

ターゲットテクノロジースタック

- AWS CDK
- AWS CloudFormation

ターゲット アーキテクチャ

- AWS CDK アプリは 1 つ以上の CloudFormation スタックで構成され、 AWS リソースを管理するために合成およびデプロイされます。
- レイヤー 2 (L2) コンストラクトによって公開されていない AWS CDKマネージドリソースのプロパティを変更するには、エスケープハッチを使用して基盤となる CloudFormation プロパティ (この場合はロール名) を上書きし、 の側面を使用して AWS CDK スタック合成プロセス中に AWS CDK アプリケーション内のすべてのリソースにロールを適用します。

ツール

AWS のサービス

- AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) は、コードで AWS クラウド インフラストラクチャを定義およびプロビジョニングするのに役立つソフトウェア開発フレームワークです。
- AWS CDK コマンドラインインターフェイス (AWS CDK CLI) (AWS CDK ツールキットとも呼ばれます) は、 AWS CDK アプリの操作に役立つコマンドラインクラウド開発キットです。CLI cdk コマンドは、 AWS CDK アプリを操作するための主要なツールです。アプリケーションを実行し、定義したアプリケーションモデルを調査し、 AWS CDKによって生成された CloudFormation テンプレートを作成して展開します。
- CloudFormation は、 AWS リソースをセットアップし、迅速かつ一貫してプロビジョニングし、AWS アカウント および リージョン全体のライフサイクルを通じてリソースを管理するのに役立ちます。

コードリポジトリ

このパターンのソースコードとテンプレートは GitHub 「CDK-Aspects-Override」リポジトリから入手可能です。

ベストプラクティス

AWS 規範ガイダンスウェブサイトのTypeScript AWS CDK で を使用して IaC プロジェクトを作成するためのベストプラクティス」を参照してください。

エピック

CLI AWS CDK のインストール

タスク	説明	必要なスキル
CLI AWS CDK をインストールします。	CLI AWS CDK をグローバルにインストールするには、 コマンドを実行します。 `npm install -g aws-cdk`	AWS DevOps
バージョンを確認します。	コマンドを実行します。 `cdk --version` CLI のバージョン 2 AWS CDK を使用していることを確認します。	AWS DevOps
AWS CDK 環境をブートストラップします。	CloudFormation テンプレートをデプロイする前に、使用する アカウントと AWS リージョン を準備します。コマンドを実行します。 `cdk bootstrap <account>/<Region>` 詳細については、 AWS ドキュメントのAWS CDK「ブートストラップ」を参照してください。	AWS DevOps

AWS CDK アプリをデプロイして側面の使用をデモンストレーションする

タスク	説明	必要なスキル

プロジェクトを準備する。	1. このパターンの GitHub リポジトリをローカルコンピュータに複製します。
	`git clone https://github.com/aws-samples/cdk-aspects-override`
	2. ローカルコンピュータで、プロジェクトディレクトリに移動します。
	3. プロジェクトの依存関係をインストールします。
	`npm ci`
		AWS DevOps

AWS CDKによって指定されたデフォルトのロール名を使用してスタックを展開する。	Lambda 関数とそれに関連するロールを含む 2 つの CloudFormation スタック (`ExampleStack1` および `ExampleStack2`) を展開します。 `npm run deploy:ExampleAppWithoutAspects` コードはロールプロパティを明示的に渡さないため、ロール名は AWS CDKによって作成されます。	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	出力の事例については、「追加情報」セクションを参照してください。	

タスク	説明	必要なスキル

アスペクトでスタックを展開する。	このステップでは、 AWS CDK プロジェクトにデプロイされているすべての IAM ロールにプレフィックスを追加して、ロール名の規則を適用する側面を適用します。アスペクトは、lib/aspects.ts ファイルに定義されています。このアスペクトは、エスケープハッチを使用して、接頭語を追加してロール名をオーバーライドします。アスペクトは、bin/app-with-aspects.ts ファイル内のスタックに適用されます。この例では、ロール名の接頭語は dev-unicorn です。
	1. bin/app-with-aspects.ts ファイルを編集します。
	2. ファイルでは、ROLE_NAME_PREFIX 変数を dev-unicorn プレフィックスで更新します。
	`const app = new cdk.App();`
	`// Define a prefix for the role names`
	`const ROLE_NAME_PREFIX = 'dev-unicorn';`
		AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル

	``
	// Instantiate the
	 RoleNamingConventi
	onAspect with the
	 desired prefix
	const roleNamin
	gConventionAspect
	 = new RoleNamin
	gConventionAspect(
	ROLE_NAME_PREFIX);
	``
	3. 以下の側面で AWS CDK アプリケーションをデプロイします。
	``
	npm run deploy:Ex
	ampleAppWithAspects
	``
	出力の事例については、「追加情報」セクションを参照してください。	

リソースをクリーンアップする

タスク	説明	必要なスキル
AWS CloudFormation スタックを削除します。	このパターンの使用が完了したら、次のコマンドを実行してリソースを削除し、追加コストが発生しないようにします。 ``` cdk destroy --all -f && cdk --app npx ts-node bin/app-with-aspec ts.ts' destroy --all - f ```	AWS DevOps

トラブルシューティング

問題	ソリューション
を使用して問題が発生する AWS CDK。	AWS CDK ドキュメントの「一般的なAWS CDK 問題のトラブルシューティング」を参照してください。

関連リソース

- AWS Cloud Development Kit (AWS CDK)
- AWS CDK ドキュメント
- AWS CDK GitHub の
- 「エスケープハッチ」
- 側面と AWS CDK

追加情報

側面 CloudFormation なしで によって作成されたロール名

```
Outputs:
ExampleStack1WithoutAspects.Function1RoleName = example-stack1-without-as-
Function1LambdaFunctionSe-y7FYTY6FXJXA
ExampleStack1WithoutAspects.Function2RoleName = example-stack1-without-as-
Function2LambdaFunctionSe-dDZV4rkWqWnI
...

Outputs:
ExampleStack2WithoutAspects.Function3RoleName = example-stack2-without-as-
Function3LambdaFunctionSe-ygMv49iTyMq0
```

側面 CloudFormation を持つ によって作成されたロール名

```
Outputs:
ExampleStack1WithAspects.Function1RoleName = dev-unicorn-
Function1LambdaFunctionServiceRole783660DC
ExampleStack1WithAspects.Function2RoleName = dev-unicorn-
Function2LambdaFunctionServiceRole2C391181
```

```
...

Outputs:
ExampleStack2WithAspects.Function3RoleName = dev-unicorn-
Function3LambdaFunctionServiceRole4CAA721C
```

Amazon EC2 にプライベート静的 IP を使用して Cassandra クラスターをデプロイしてリバランスを回避する

Amazon Web Services、Dipin Jain

概要

Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスのプライベート IP は、そのライフサイクルを通じて保持されます。ただし、プライベート IP は、Amazon マシンイメージ (AMI) のアップグレード中など、計画的または予期しないシステムクラッシュ時に変更される可能性があります。シナリオによっては、プライベートの静的 IP を保持することで、ワークロードのパフォーマンスと復旧時間を向上させることができます。たとえば、Apache Cassandra シードノードに静的 IP を使用すると、クラスターにリバランスのオーバーヘッドが発生するのを防ぐことができます。

Amazon EC2 インスタンスの Cassandra クラスターにセカンダリのelastic network interface をアタッチして、リホスト中に IP を静的に保つ方法。このパターンは Cassandra クラスターに焦点を当てていますが、この実装はプライベートの静的 IP の利点を活用するあらゆるアーキテクチャに使用できます。

前提条件と制限事項

前提条件

- Amazon Web Services (AWS) アカウント。

製品バージョン

- DataStax バージョン 5.11.1
- オペレーティングシステム： (Ubuntu 18.04 LTS)

アーキテクチャ

ソースアーキテクチャ

ソースは、オンプレミスの仮想マシン (VM) 上の Cassandra クラスターでも、AWS クラウドの EC2 インスタンスでもかまいません。このシナリオを以下に図表で示します。この例には、3 つのシードノードと 1 つの管理ノードの 4 つのクラスターノードが含まれています。ソースアーキテクチャでは、各ノードに 1 つのネットワークインターフェースが接続されています。

ターゲット アーキテクチャ

デスティネーションクラスターは、次の図に示すように、各ノードにセカンダリ elastic network interface がアタッチされた EC2 インスタンスでホストされます。

自動化とスケール

AWS Knowledge Center のビデオ で説明されているように、2 つ目のelastic network interface を EC2 Auto Scaling グループに自動的にアタッチすることもできます。

エピック

Amazon EC2上のカサンドラクラスターを設定します。

タスク	説明	必要なスキル
EC2 ノードを起動して Cassandra クラスターをホストします。	Amazon EC2 コンソール で、AWS アカウントの Ubuntu ノード用に 4 つの EC2 インスタンスを起動します。Cassandraクラスターには3つの (シード) ノードが使用され、4番目のノードは DataStax Enterprise (DSE) OpsCenterをインストールするクラスター管理ノードとして機能します。手順については、Amazon EC2 のドキュメントを参照してください。	クラウドエンジニア
ノード通信を確認する。	4 つのノードがデータベースとクラスター管理ポートを介して相互に通信できることを確認します。	ネットワークエンジニア
DSE OpsCenterを管理ノードにインストールします。	管理ノードのDebianパッケージからDSE OpsCenter 6.1をインストールします。手順に	DBA

タスク	説明	必要なスキル
	ついては、DataStax のドキュメントを参照してください。	

タスク	説明	必要なスキル
セカンダリネットワークインターフェイスを設定する	Cassandra は、そのノードの EC2 インスタンスの IP アドレスに基づいて、各ノードの汎用固有識別子 (UUID) を生成します。この UUID はリング上の仮想ノード (vnode) を配布するために使用されます。Cassandra を EC2 インスタンスにデプロイすると、インスタンスが作成されると自動的に IP アドレスが割り当てられます。 計画的または予期しない停止が発生した場合、新しい EC2 インスタンスの IP アドレスとデータ配信が変更され、リング全体のバランスを調整する必要があります。これは望ましくありません。割り当てられた IP アドレスを保持するには、固定 IP アドレスの セカンダリ elastic network interface を使用してください。 1. Amazon EC2 コンソール で、ネットワークインターフェイス、ネットワークインターフェイスの作成を選択します。 2. サブネット,に EC2 インスタンスを作成した サブネットを選択します。	クラウドエンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	3. プライベート IPv4 アドレスの場合、[自動割り当て] を選択します。 4. Private IPv4 アドレスは、セキュリティグループを選択し、ネットワークインターフェイスの作成 を選択します。 ネットワークインターフェイスの作成に関する詳細については、Amazon EC2 ドキュメント を参照してください。	
セカンダリネットワークインターフェースをクラスターノードにアタッチします。	1. Amazon EC2 コンソールで、インスタンス を選択します。 2. 前に作成した EC2 インスタンスのチェックボックスをオンにします。 3. アクション、ネットワーク、ネットワークインターフェイスの添付 の順に選択します。 4. 前のステップで作成したネットワークインターフェイスをオンにし、添付.を選択します。 ネットワークインターフェイスの作成に関する詳細については、Amazon EC2 ドキュメント を参照してください。	クラウドエンジニア

タスク	説明	必要なスキル
Amazon EC2 にルートを追加して、非対称ルーティングに対処します。	2 つ目のネットワークインターフェースをアタッチすると、ネットワークは非対称ルーティングを実行する可能性が非常に高くなります。これを回避するには、新しいネットワークインターフェースにルートを追加します。 非対称ルーティングの詳細な説明と修正方法については、AWS ナレッジセンターのビデオ、またはマルチホームサーバーでの非対称ルーティングの克服 (Patrick McManus による Linux Journal の記事、2004 年 4 月 5 日) を参照してください。	ネットワークエンジニア
セカンダリネットワークインターフェイス IP を指すように DNS エントリを更新します。	ノードの完全修飾ドメイン名 (FQDN) をセカンダリネットワークインターフェイスの IP に設定します。	ネットワークエンジニア
DSE OpsCenterを使用してCassandraクラスターをインストールして構成します。	クラスター・ノードにセカンダリ・ネットワーク・インターフェースが用意できたら、Cassandra クラスターをインストールして構成できます。	DBA

ノード障害からクラスターを回復する

タスク	説明	必要なスキル
クラスターシードノード用の AMI を作成します。	ノードに障害が発生した場合にデータベースバイナリで復元できるように、ノードのバックアップを作成します。手順については、Amazon EC2 のドキュメントのAMIの作成を参照してください。	バックアップ管理者
ノード障害から回復します。	障害が発生したノードを AMI から起動した新しい EC2 インスタンスと交換し、障害が発生したノードのセカンダリネットワークインターフェイスを接続します。	バックアップ管理者
Cassandra クラスターが正常であることを確認します。	交換用ノードが起動したら、DSE OpsCenterでクラスターの状態を確認します。	DBA

関連リソース

- DebianパッケージからのDSE OpsCenter 6.1のインストール (DataStaxドキュメント)
- Ubuntu EC2 インスタンスでセカンダリネットワークインターフェイスを機能させる方法 (AWS ナレッジセンターの動画)
- Amazon EC2 で Apache カサンドラを実行するためのベストプラクティス (AWS ブログ記事)

AWS Transit Gateway Connect を使用して VRF を AWS に拡張する

Amazon Web Services、Adam Till、Yashar Araghi、Vikas Dewangan、Mohideen HajaMohideen

概要

仮想ルーティングと転送 (VRF) は従来のネットワークの機能です。分離された論理ルーティングドメインをルートテーブル形式で使用して、同じ物理インフラストラクチャ内のネットワークトラフィックを分離します。オンプレミスネットワークを AWS に接続するときに VRF 分離をサポートするように AWS Transit Gateway を構成できます。このパターンでは、サンプルアーキテクチャを使用してオンプレミスの VRF をさまざまなトランジットゲートウェイルートテーブルに接続します。

このパターンは、AWS Direct Connect のトランジット仮想インターフェイス (VIF) と Transit Gateway の Connect アタッチメントを使用して VRF を拡張します。トランジット VIF は、Direct Connect ゲートウェイに関連付けられた 1 つまたは複数の Amazon VPC トランジットゲートウェイにアクセスするために使用されます。Transit Gateway Connect アタッチメントは、Transit Gateway を VPC で実行しているサードパーティの仮想アプライアンスと接続します。Transit Gateway Connect アタッチメントは、総称ルーティングカプセル化 (GRE)トンネルプロトコルをサポートして高パフォーマンスを実現し、動的ルーティングのためにボーダーゲートウェイプロトコル (BGP) をサポートします。

このパターンで説明するアプローチには、以下の利点があります。

- Transit Gateway Connect を使用すると、Transit Gateway Connect ピアに最大1,000のルートをアドバタイズし、そこから最大5,000のルートを受信できます。Transit Gateway Connect なしで Direct Connect トランジット VIF 機能を使用すると、Transit Gateway あたり 20 プレフィックスに制限されます。
- 顧客が使用している IP アドレススキーマに関係なくトラフィックの分離を維持し、Transit Gateway Connect を使用して AWS でホストされたサービスを提供できます。
- VRF トラフィックはパブリック仮想インターフェイスを通過する必要はありません。これにより、多くの組織のコンプライアンス要件やセキュリティ要件を簡単に遵守できます。
- 各 GRE トンネルは最大 5 Gbps をサポートし、Transit Gateway の Connect アタッチメントごとに最大 4 つの GRE トンネルを設定できます。これは、最大 1.25 Gbps をサポートする AWS Site-to-Site VPN 接続など、他の多くの接続タイプよりも高速です。

前提条件と制限

前提条件

- 必要な AWS アカウントが作成されていること (詳細についてはアーキテクチャを参照してください)
- アカウントごとに AWS Identity and Access Management (IAM) ロールを引き受ける権限。
- 各アカウントの IAM ロールには、AWS Transit Gateway と AWS Direct Connect リソースをプロビジョニングするためのアクセス権限が必要です。詳細については、「トランジットゲートウェイの認証とアクセス制御」および「Direct Connect のアイデンティティとアクセス管理」を参照してください。
- Direct Connect の接続が正常に作成されている。詳細については、「接続ウィザードを使用して接続を作成する」を参照してください。

制限事項

- プロダクション、QA、開発アカウントの VPC への Transit Gateway アタッチメントには制限があります。詳細については、「VPC への Transit Gateway アタッチメント」を参照してください。
- Direct Connect ゲートウェイの作成および使用には制限があります。詳細については、「AWS Direct Connect」を参照してください。

アーキテクチャ

ターゲットアーキテクチャ

以下のサンプルアーキテクチャは、Transit Gateway Connect アタッチメントを使用してトランジット VIF をデプロイするための再利用可能なソリューションを提供します。このアーキテクチャは、複数の Direct Connect ロケーションを使用することで耐障害性を実現します。詳細については、Direct Connect ドキュメントの「最大限の耐障害性」を参照してください。オンプレミスネットワークにはプロダクション、QA、開発用の VRF があり、これらは AWS に拡張され、専用のルートテーブルを使用して分離されます。

AWS 環境では、Direct Connect アカウントとネットワークハブアカウントの 2 つのアカウントが VRF の拡張専用です。Direct Connect アカウントには、各ルーターの接続とトランジット VIF が含まれています。トランジット VIF は Direct Connect アカウントから作成しますが、ネットワークハブアカウントにデプロイして、ネットワークハブアカウントの Direct Connect ゲートウェイに関連

付けることができます。ネットワークハブアカウントは、Direct Connect ゲートウェイを所有しています。AWS リソースは次のように接続されます。

1. トランジット VIF は、Direct Connect ロケーションのルーターを、Direct Connect アカウントの AWS Direct Connect に接続します。
2. トランジット VIF は、Direct Connect をネットワークハブアカウントの Direct Connect ゲートウェイに接続します。
3. トランジットゲートウェイアソシエーションは、Direct Connect ゲートウェイをネットワークハブアカウント内のトランジットゲートウェイに接続します。
4. Transit Gateway Connect アタッチメントは、Transit Gateway をプロダクション、QA、開発アカウントの VPC に接続します。

トランジット VIF アーキテクチャ

次の図は、トランジット VIF 構成の詳細を示しています。このサンプルアーキテクチャでは、トンネルソースに VLAN を使用していますが、ループバックを使用することもできます。

以下は、トランジット VIF の AS 番号 (ASN) などの構成詳細です。

[リソース]	Item	[Detail] (詳細)
ルーター 01	ASN	65534
ルーター 02	ASN	65534
ルーター 03	ASN	65534
ルーター 04	ASN	65534
Direct Connect ゲートウェイ	ASN	64601
トランジットゲートウェイ	ASN	64600
	CIDR ブロック	10.100.254.0/24

Transit Gateway Connect のアーキテクチャ

次の図と表は、Transit Gateway Connect アタッチメントを介して単一の VRF を構成する方法を示しています。VRF を追加する場合は、一意のトンネル ID、トランジットゲートウェイ GRE IP アドレス、および CIDR ブロック内の BGP を割り当てます。ピア GRE IP アドレスは、トランジット VIF のルーターピア IP アドレスと一致します。

次の表には、ルーター構成の詳細が記載されています。

ルーター	トンネル	IP アドレス	ソース	目的地
ルーター 01	トンネル 1	169.254.101.17	VLAN 60 169.254.100.1	10.100.254.1
ルーター 02	トンネル 11	169.254.101.81	VLAN 61 169.254.100.5	10.100.254.11
ルーター 03	トンネル 21	169.254.101.145	VLAN 62 169.254.100.9	10.100.254.21
ルーター 04	トンネル 31	169.254.101.209	VLAN 63 169.254.100.13	10.100.254.31

次の表には、トランジットゲートウェイ構成の詳細が記載されています。

トンネル	トランジットゲートウェイ GRE IP アドレス	ピア GRE IP アドレス	CIDR ブロック内の BGP
トンネル 1	10.100.254.1	VLAN 60 169.254.100.1	169.254.101.16/29
トンネル 11	10.100.254.11	VLAN 61 169.254.100.5	169.254.101.80/29

トンネル 21	10.100.254.21	VLAN 62 169.254.100.9	169.254.101.144/29
トンネル 31	10.100.254.31	VLAN 63 169.254.100.13	169.254.101.208/29

デプロイメント

「エピック」セクションでは、 1 つの VRF に対する複数のカスタマールーターの構成例をデプロイする方法について説明します。ステップ 1 ~ 5 の完了後、AWS に拡張する新しい VRF ごとにステップ 6 ~ 7 を実行して、新しい Transit Gateway Connect アタッチメントを作成できます。

1. トランジットゲートウェイを作成します。
2. 各 VRF の Transit Gateway ルートテーブルを作成します。
3. トランジット仮想インターフェイスを作成します。
4. Direct Connect ゲートウェイを作成します。
5. Direct Connect ゲートウェイ仮想インターフェイスと、許可されたプレフィックスを持つゲートウェイアソシエーションを作成します。
6. Transit Gateway Connect アタッチメントを作成します。
7. Transit Gateway Connect ピアを作成します。
8. Transit Gateway Connect アタッチメントをルートテーブルに関連付けます。
9. ルートをルーターにアドバタイズします。

ツール

サービス

- AWS Direct Connect は、標準のイーサネット光ファイバーケーブルを介して内部ネットワークを Direct Connect の場所にリンクします。この接続を使用すると、ネットワークパスのインターネットサービスプロバイダーを回避してパブリック AWS サービスに対する仮想インターフェイスを直接作成できます。
- AWS Transit Gatewayは、仮想プライベートクラウド (VPC) とオンプレミスネットワークを接続する中央ハブです。

- Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) を使用すると、定義した仮想ネットワーク内で AWS リソースを起動できます。この仮想ネットワークは、お客様自身のデータセンターで運用されていた従来のネットワークに似ていますが、AWS のスケーラブルなインフラストラクチャを使用できるというメリットがあります。

エピック

アーキテクチャを計画する

タスク	説明	必要なスキル
カスタムアーキテクチャ図を作成します。	1. 「添付ファイル」セクションで、ダイアグラムテンプレートをダウンロードします。 2. 添付の図を Microsoft Office PowerPoint で開きます。 3. 「アーキテクチャの概要」スライドで、使用中の環境に合わせてアーキテクチャ図をカスタマイズします。AWS 環境に拡張する必要があるオンプレミス VRF を特定します。 4. トランジット VIF スライドで、アーキテクチャ図をカスタマイズします。ルーター、Direct Connect ゲートウェイ、トランジットゲートウェイの AS 番号を特定します。トランジット VIF の両端にある IP アドレスを特定します。 5. 「Transit Gateway Connect」スライドで、VRF ごとにアーキテクチャ	クラウドアーキテクト、ネットワーク管理者

タスク	説明	必要なスキル
	図をカスタマイズします。ルーターと Transit Gateway Connect ピアの構成に必要な IP アドレスをすべて特定します。	

Transit Gateway リソースの作成

タスク	説明	必要なスキル
トランジットゲートウェイを作成します。	1. ネットワークハブアカウントにサインインします。 2. 「トランジットゲートウェイの作成」の指示に従います。このパターンでは、次の点に注意してください。 • [Amazon side Autonomous System Number (ASN)] (Amazon 側の自律システム番号 (ASN)) に、一意の ASN を入力します。この例では、ASN は `64600` です。 • DNS サポートを選択します。 • このサンプルアーキテクチャでは、VPN ECMP サポート、デフォルトルートテーブルアソシエーション、デフォルトルートテーブルプロパゲーション、マルチキャストサポートは必要ありません。	ネットワーク管理者、クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
	• トランジットゲートウェイ CIDR ブロックには、トランジットゲートウェイの IPv4 CIDR ブロックを入力します。この例では、CIDR ブロックは `10.100.254.0/24` です。	
トランジットゲートウェイルートテーブルを作成します。	「トランジットゲートウェイルートテーブルの作成」の指示に従います。このパターンでは、次の点に注意してください。 • [名前タグ] に、トランジットゲートウェイルートテーブルの名前を提供します。VRF に対応する名前 (`routetable-dev-vrf` など) を使用することをお勧めします。 • [トランジットゲートウェイ ID] で、先に作成したトランジットゲートウェイを選択します。	クラウドアーキテクト、ネットワーク管理者

トランジット仮想インターフェイスの作成

タスク	説明	必要なスキル
トランジット仮想インターフェイスを作成します。	1. Direct Connect アカウントにサインインします。	クラウドアーキテクト、ネットワーク管理者

タスク	説明	必要なスキル
	2. 「Direct Connect ゲートウェイと接続するトランジット仮想インターフェイスを作成する」の指示に従います。このパターンでは、次の点に注意してください。 • [仮想インターフェイス名] に、トランジット VIF の名前を入力します。ルーターに対応する名前 (`transit-vif-router01` など) を使用することをお勧めします。 • [接続] には、`router-01` などのルーターを選択します。 • [仮想インターフェースの所有者] には、ネットワークハブアカウントのアカウント ID を入力します。手順については、「AWS アカウント ID を表示する」を参照してください。 • Direct Connect ゲートウェイの場合は、何も選択しないでください。Direct Connect ゲートウェイは次のステップで接続します。	

タスク	説明	必要なスキル

	• VLAN には、ルーターの VLAN (60 など) を入力します。
	• BGP ASN の場合は、ルーターの ASN (65534 など) を入力します。
	• [追加設定] で、以下を実行します。
	  • [IPv4] を選択します。
	  • [ルーターピア IP] には、ルーターピア IP アドレス (169.254.100.1 など) を入力します。
	  • Amazon ルーターピア IP には、Amazon ルーターのピア IP (169.254.100.2 など) を入力します。
	  • BGP 認証キーにはパスワードが必要です。これを空白のままにすると、AWS はこのアカウントでのみアクセス可能なキーを作成します。
	3. これらの手順を繰り返して、VRF のすべてのトランジット VIF を作成します。	

Direct Connect のリソースの作成

タスク	説明	必要なスキル
Direct Connect ゲートウェイを作成します。	1. ネットワークハブアカウントにサインインします。 2. 「Direct Connect ゲートウェイの作成」の指示に従ってください。このパターンでは、次の点に注意してください。 • Amazon 側 ASN の場合は、Direct Connect ゲートウェイの ASN (64601 など) を入力します。 • 仮想プライベートゲートウェイは選択しないでください。	クラウドアーキテクト、ネットワーク管理者
Direct Connect ゲートウェイをトランジット VIF に接続します。	1. ネットワークハブアカウントで、AWS Direct Connect コンソール (https://console.aws.amazon.com/directconnect/v2/home) を開きます。 2. ナビゲーションペインで、[Virtual Interfaces] を選択します。 3. 新しいトランジット VIF を選択し、[承認] を選択します。 4. 作成した Direct Connect ゲートウェイを選択します。	クラウドアーキテクト、ネットワーク管理者

タスク	説明	必要なスキル
	5. これらの指示を各トランジット VIF に対して繰り返します。	
許可されたプレフィックスを使用して Direct Connect ゲートウェイアソシエーションを作成します。	ネットワークハブアカウントで、「トランジットゲートウェイを関連付ける方法」の指示に従います。このパターンでは、次の点に注意してください。 • [トランジットゲートウェイ ID] で、先に作成したトランジットゲートウェイを選択します。 • [許可するプレフィックス] には、トランジットゲートウェイに割り当てられた CIDR ブロック (`10.100.254.0/24` など) を入力します。 このアソシエーションを作成すると、Direct Connect Gateway リソースタイプの Transit Gateway アタッチメントが自動的に作成されます。このアタッチメントは、トランジットゲートウェイのルートテーブルに関連付ける必要はありません。	クラウドアーキテクト、ネットワーク管理者

タスク	説明	必要なスキル
Transit Gateway Connect アタッチメントを作成します。	1. ネットワークハブアカウントで、Amazon VPC コンソール (https://console.aws.amazon.com/vpc/) を開きます。 2. ナビゲーションペインで [Transit Gateway アタッチメント] を選択します。 3. [Transit Gateway アタッチメントの作成] を選択します。 4. [名前タグ] で、アタッチメントの名前を入力します。VRF に対応する名前 (PROD-VRF など) を使用することをお勧めします。 5. [トランジットゲートウェイ ID] で、先に作成したトランジットゲートウェイを選択します。 6. [アタッチメントタイプ] で、[接続] を選択します。 7. [トランスポートアタッチメント ID] には、先に作成した Direct Connect ゲートウェイを選択します。 8. [Transit Gateway アタッチメントの作成] を選択します。 9. 拡張する VRF ごとに、このステップを繰り返します。	クラウドアーキテクト、ネットワーク管理者

タスク	説明	必要なスキル
Transit Gateway Connect ピアを作成します。	1. ネットワークハブアカウントで、「Transit Gateway Connect ピア (GRE トンネル) を作成する」の指示に従います。このパターンでは、次の点に注意してください。 • [名前タグ] に Transit Gateway Connect ピアの名前を入力します。ルーターに対応する名前 (`connectpeer-router01` など) を使用することをお勧めします。 • [トランジットゲートウェイ GRE アドレス] には、トランジットゲートウェイ CIDR ブロックから割り当てられた IP アドレス (`10.100.254.1` など) を入力します。 • [ピア GRE アドレス] には、トランジット VIF 用にルーター上に作成された VLAN に割り当てられた IP アドレス (`169.254.100.1` など) を入力します。AWS が IP アドレスにアクセスできれば、ピア GRE アドレスには VLAN や Loopback などの任意の	

タスク	説明	必要なスキル
	インターフェイスを使用できます。 • BGP 内部 CIDR ブロック (IPv4) の場合は、BGP 内部 CIDR ブロック IP アドレス (169.254.101.16/29 など) を入力します。 • ピア ASN には、ルーターの ASN (65534 など) を入力します。 2. これらの手順を繰り返して、ルータごとに GRE トンネルを作成します。	

ルーターにルートをアドバタイズする

タスク	説明	必要なスキル
ルートをアドバタイズします。	新しいTransit Gateway Connect アタッチメントを、この VRF 用に作成したルートテーブルに関連付けます。たとえば、プロダクション Transit Gateway Connect アタッチメントを Production-VRF ルートテーブルに関連付けます。 ルーターにアドバタイズされるプレフィックス用の静的ルートを作成します。	ネットワーク管理者、クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
	1. ネットワークハブアカウントにサインインします。 2. Amazon VPC コンソールの https://console.aws.amazon.com/vpc/ を開いてください。 3. ナビゲーションペインで、[Transit Gateways]、[Transit Gateway ルートテーブル] の順に選択します。 4. `Production-VRF` ルートテーブルを選択します。 5. [アクション] メニューで [静的ルートの作成] を選択します。 6. CIDR には、ターゲット VPC の Transit Gateway アタッチメントにアドバタイズされたルートの CIDR ブロック (`10.100.1.0/24` など) を入力します。 7. [アタッチメントの選択] には、関連する Transit Gateway Connect アタッチメントを選択します。 8. [静的ルートの作成] を選択します。	

関連リソース

ドキュメント

- Direct Connect ドキュメント
  - Direct Connect ゲートウェイの操作
  - トランジットゲートウェイの関連付け
  - AWS Direct Connect 仮想インターフェイス
- Transit Gateway ドキュメント
  - トランジットゲートウェイの使用
  - Direct Connect ゲートウェイへのトランジットゲートウェイアタッチメント
  - Transit Gateway Connect アタッチメントと Transit Gateway Connect ピア
  - Transit Gateway の 接続 アタッチメントを作成する

ブログの投稿

- AWS Transit Gateway Connect によるハイブリッドネットワークのセグメント化
- AWS Transit Gateway Connect を使用して VRF を拡張し、IP プレフィックスアドバタイズメントを増やす

アタッチメント

このドキュメントに関連する追加コンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してください。「attachment.zip」

AWS KMS キーのキーの状態が変更されたときに Amazon SNS 通知を受け取る

Amazon Web Services、Shubham Harsora、Aromal Raj Jayarajan、Navdeep Pareek

概要

AWS Key Management Service (AWS KMS) キーに関連付けられているデータとメタデータは、キーが削除されると失われます。削除は元に戻せず、失われたデータ (暗号化されたデータを含む) を回復することはできません。AWS KMS キーの「キーステータス」の変更を通知する通知システムを設定することで、データ損失を防ぐことができます。

このパターンは、Amazon EventBridge と Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) を使用して AWS KMS キーのキーの状態が `Disabled` または `PendingDeletion` に変わるたびに自動通知を発行することで、AWS KMS キーのステータス変化を監視する方法を示しています。たとえば、ユーザーが AWS KMS キーを無効化または削除しようとすると、試行されたステータス変更の詳細が記載されたメール通知が届きます。このパターンを使用して、AWS KMS キーの削除をスケジュールすることもできます。

前提条件と制限

前提条件

- AWS Identity and Access Management (IAM) ユーザーがいるアクティブな AWS アカウント
- 「AWS KMS key」

アーキテクチャ

テクノロジースタック

- Amazon EventBridge
- AWS Key Management Service (AWS KMS)
- Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)

ターゲットアーキテクチャ

次の図は、AWS KMS キーの状態の変化を検出するための自動モニタリングおよび通知プロセスを構築するためのアーキテクチャを示しています。

この図表は、次のワークフローを示しています:

1. ユーザーが AWS KMS キーの削除を無効化またはスケジュールします。
2. EventBridge ルールは、スケジュール `Disabled` または `PendingDeletion` イベントを評価します。
3. EventBridge ルールは Amazon SNS トピックを呼び出します。
4. Amazon SNS はユーザーに E メール通知メッセージを送信します。

> **Note**
>
> E メールメッセージを組織のニーズに合わせてカスタマイズできます。AWS KMS キーが使用されているエンティティに関する情報を含めることをお勧めします。これにより、ユーザーは AWS KMS キーを削除した場合の影響を理解できます。AWS KMS キーが削除される 1 日または 2 日前に送信されるリマインダーメール通知をスケジュールすることもできます。

自動化とスケール

AWS CloudFormation スタックは、このパターンが機能するために必要なすべてのリソースとサービスをデプロイします。このパターンは、1 つのアカウントに個別に実装することも、「AWS CloudFormation StackSets」を使用して AWS Organizations の複数の独立したアカウントまたは「組織単位」に実装することもできます。

ツール

- 「AWS CloudFormation」を使用すると、AWS リソースをセットアップし、迅速かつ一貫したプロビジョニングを行い、AWS アカウントと AWS リージョンにわたってライフサイクル全体にわたってリソースを管理できます。このパターンの CloudFormation テンプレートは、必要なすべての AWS リソースを記述し、CloudFormation はそれらのリソースをプロビジョニングして構成してくれる。
- 「Amazon EventBridge」は、アプリケーションをさまざまなソースのリアルタイムデータに接続できるようにするサーバーレスイベントバスサービスです。EventBridge は、お客様独自のアプリケーション、AWS のサービスからリアルタイムデータのストリームを配信し、そのデータを

AWS Lambda などのターゲットにルーティングします。EventBridge は、イベント駆動型アーキテクチャを構築するプロセスを簡素化します。

- AWS Key Management Service (AWS KMS) は、データの保護に役立つ暗号キーを作成および管理する上で役立ちます。
- 「Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)」は、ウェブサーバーやメールアドレスなど、パブリッシャーとクライアント間のメッセージの交換を調整および管理するのに役立ちます。

Code

このパターンのコードは、GitHub 内の「Monitor の AWS KMS キー無効化および予定削除」リポジトリで利用できます。

エピック

CloudFormation テンプレートをデプロイする

タスク	説明	必要なスキル
リポジトリのクローン作成	以下のコマンドを実行して、GitHub「Monitor AWS KMS キー無効化およびスケジュール削除」リポジトリをローカルマシンに複製します。 `git clone https://github.com/aws-samples/aws-kms-deletion-notification`	AWS 管理者、クラウドアーキテクト
テンプレートのパラメータを更新します。	コードエディターで、リポジトリから複製した `Alerting-KMS-Events.yaml` CloudFormation テンプレートを開き、次のパラメーターを更新します。	AWS 管理者、クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
	• DestinationEmailAddress には、SNS 通知の受信に使用する予定のアクティブなメールアドレスを入力します。 • SNSTopicName には、SNS トピックの名前を入力します。	

タスク	説明	必要なスキル
CloudFormation のテンプレートをデプロイします。	1. AWS マネジメントコンソールにサインインし、「CloudFront コンソール」を開きます。 2. ナビゲーションペインで [スタックの作成] を選択し、[新しいリソース (標準) を使用] を選択します。 3. 「リソースの識別」ページで「次へ」を選択します。 4. 「テンプレートの指定」ページの「テンプレートソース」で、「テンプレートファイルのアップロード」を選択します。 5. [ファイルを選択] を選択し、クローンした GitHub リポジトリから `Alerting-KMS-Events.yaml` ファイルを選択して、[次へ] を選択します。 6. スタック名に対して、スタック名を入力します。 7. [Submit] を選択してください。	AWS 管理者、クラウドアーキテクト

サブスクリプションを確認

タスク	説明	必要なスキル
サブスクリプションメールを確認します。	CloudFormation のテンプレートが正常にデプロイされると、Amazon SNS は	AWS 管理者、クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
	CloudFormation テンプレートで指定されたメールアドレスにサブスクリプションの確認メッセージを送信します。 通知を受信するには、このメールのサブスクリプションを確認する必要があります。詳細については、Amazon SNS 開発者ガイドの「サブスクリプションの確認」を参照してください。	

サブスクリプション通知をテストする

タスク	説明	必要なスキル
AWS KMS キーを無効にします。	1. AWS マネジメントコンソールにサインインし、「AWS KMS コンソール」を開きます。 2. リージョンを変更するには、現在表示されているリージョン名を選択してから、切り替えたいリージョンを選択します。 3. ナビゲーションペインで、[カスタマーマネージドキー] を選択します。 4. 有効または無効にする AWS KMS キーのチェックボックスを選択します。 5. AWS KMS キーを無効にするには、[キーアクショ	AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	ン]、[無効] の順に選択します。	
サブスクリプションを検証します。	Amazon SNS の通知メールが届いたことを確認します。	AWS 管理者

リソースをクリーンアップする

タスク	説明	必要なスキル
CloudFormation スタックを削除します。	1. AWS マネジメントコンソールにサインインし、「CloudFront コンソール」を開きます。 2. ナビゲーションペインで、[Stacks] を選択します。 3. 以前に作成したスタックを選択し、[削除] を選択します。	AWS 管理者

関連リソース

- 「AWS CloudFormation」(AWS ドキュメント)
- 「AWS CloudFormation コンソールでのスタックの作成」(AWS CloudFormation ドキュメント)
- 「AWS でのイベント駆動型アーキテクチャの構築」(AWS Workshop Studio ドキュメント)
- 「AWS Key Management Service ベストプラクティス」(AWS ホワイトペーパー)
- 「AWS Key Management Service のセキュリティベストプラクティス」(AWS KMS 開発者ガイド)

追加情報

Amazon SQS は、デフォルトで送信中の暗号化を提供します。キュリティのベストプラクティスに合わせて、AWS KMS カスタマーマネージドキーを使用して Amazon SNS のサーバー側の暗号化を有効にすることもできます。

非ワークロードサブネット用のマルチアカウント VPC 設計でルーティング可能な IP スペースを節約

Amazon Web Services、Adam Spicer

概要

Amazon Web Services(AWS)は、トランジットゲートウェイアタッチメントとロードバランサーエンドポイント (AWS Network Firewall またはサードパーティアプライアンスをサポートするため) の両方に仮想プライベートクラウド(VPC)の専用サブネットを使用することを推奨するベストプラクティスを公開しています。これらのサブネットは、これらのサービスのエラスティックネットワークインターフェイスを格納するために使用されます。AWS Transit Gateway とゲートウェイロードバランサーの両方を使用する場合、VPC の各アベイラビリティーゾーンに 2 つのサブネットが作成されます。VPC の設計方法により、このような余分なサブネットは /28 マスクより小さくすることはできず、ルーティング可能なワークロードに使用できたはずの貴重なルーティング可能な IP スペースを消費する可能性があります。このパターンは、ルーティング不可能なClassless Inter-Domain Routing (CIDR) 範囲をこれらの専用サブネットに使用して、ルーティング可能な IP スペースを節約する方法を示しています。

前提条件と制限事項

前提条件

- ルーティング可能な IP スペースのマルチ VPC 戦略
- 使用しているサービス (トランジットゲートウェイアタッチメント、ゲートウェイロードバランサー または Network Firewall エンドポイント) のルーティング不可能なCIDR範囲

アーキテクチャ

ターゲット アーキテクチャ

このパターンには 2 つのリファレンスアーキテクチャが含まれます。1 つのアーキテクチャにはトランジットゲートウェイ (TGW) アタッチメント用のサブネットと ゲートウェイ ロードバランサーエンドポイント (GWLBE) 用のサブネットがあり、もう 1 つのアーキテクチャには TGW アタッチメント専用のサブネットがあります。

アーキテクチャ 1 – アプライアンスへの入力ルーティングを備えた TGW 接続 VPC

次の図は、2 つのアベイラビリティーゾーンにまたがる VPC のリファレンスアーキテクチャを示しています。インレスでは、VPC は イングレスルーティングパターン を使用して、パブリックサブネット宛のトラフィックを Bump-in-the-Wire アプライアンスに転送し、ファイアウォールインスペクションを行います。TGW アタッチメントは、プライベートサブネットから別の VPC への出力をサポートします。

このパターンでは、TGW アタッチメントサブネットと GwLBe サブネットにルーティング不可能な CIDR 範囲を使用します。TGW ルートテーブルでは、このルーティング不能な CIDR は、より具体的なルートのセットを使用してブラックホール (静的) ルートに設定されています。ルートが TGW ルートテーブルに伝達される場合、これらのより具体的なブラックホールルートが適用されます。

この例では、/23 ルーティング可能な CIDR が分割され、ルーティング可能なサブネットに完全に割り当てられます。

アーキテクチャ 2 — TGW 接続 VPC

次の図は、2 つのアベイラビリティーゾーンにまたがる VPC のリファレンスアーキテクチャを示しています。TGW アタッチメントは、プライベートサブネットから別の VPC へのアウトバウンドトラフィック (下り) をサポートします。TGW アタッチメントサブネットにのみルーティング不可能な CIDR 範囲を使用します。TGW ルートテーブルでは、このルーティング不能な CIDR は、より具体的なルートのセットを使用してブラックホール (静的) ルートに設定されています。ルートが TGW ルートテーブルに伝達される場合、これらのより具体的なブラックホールルートが適用されます。

この例では、/23 ルーティング可能な CIDR が分割され、ルーティング可能なサブネットに完全に割り当てられます。

ツール

AWS のサービスと設定されているリソース

- Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) を使用すると、定義した仮想ネットワーク内で AWS リソースを起動できます。この仮想ネットワークは、お客様自身のデータセンターで運用されていた従来のネットワークに似ていますが、AWS のスケーラブルなインフラストラクチャを使用できるというメリットがあります。このパターンでは、VPC セカンダリ CIDR を使用して、ワークロード CIDR 内のルーティング可能な IP スペースを確保します。
- インターネットゲートウェイのイングレスルーティング (エッジアソシエーション) は、専用の非ルーティングサブネットの ゲートウェイロードバランサーエンドポイントとともに使用できます。

- AWS Transit Gateway は VPC とオンプレミスネットワークを接続する一元的ハブです。このパターンでは、VPC はトランジットゲートウェイに集中的に接続され、Transit Gateway アタッチメントはルーティングできない専用のサブネットに配置されます。
- ゲートウェイロードバランサーを使用すると、ファイアウォール、侵入検知および防止システム、ディープパケットインスペクションシステムなどの仮想アプライアンスをデプロイ、スケール、管理できます。ゲートウェイは、すべてのトラフィックの単一の入口と出口の役割を果たします。このパターンでは、ゲートウェイロードバランサーのエンドポイントは、ルーティングできない専用のサブネットで使用できます。
- AWS Network Firewall は、ステートフルでマネージド型のネットワークファイアウォールならびに侵入検知および防止サービスです。このパターンでは、ゲートウェイロードバランサーのエンドポイントは、ルーティングできない専用のサブネットで使用できます。

コードリポジトリ

このパターンのランブックと AWS CloudFormation テンプレートは、GitHub のルーティング不可能なセカンダリ CIDR パターンリポジトリにあります。サンプルファイルを使用して、環境内に作業ラボをセットアップできます。

ベストプラクティス

AWS Transit Gateway

- 各 Transit Gateway VPC アタッチメントに個別のサブネットを使用します。
- ルーティング不可能なセカンダリ CIDR 範囲から /28 サブネットを Transit Gateway アタッチメントサブネットに割り当てます。
- 各トランジットゲートウェイのルートテーブルに、ルーティングできない CIDR 範囲の静的でより具体的なルートをブラックホールとして追加します。

ゲートウェイロードバランサーとイングレス・ルーティング

- イングレスルーティングを使用して、インターネットからのトラフィックをゲートウェイロードバランサーエンドポイントに転送します。
- 各ゲートウェイロードバランサーエンドポイントに個別のサブネットを使用します。
- ゲートウェイロードバランサーエンドポイントサブネットに、ルーティング不可能なセカンダリ CIDR 範囲から /28 サブネットを割り当てます。

エピック

VPCの作成

タスク	説明	必要なスキル
ルーティング不可能な CIDR 範囲を決定します。	Transit Gateway アタッチメントサブネットと (オプションで) ゲートウェイLoad Balancer または Network Firewall エンドポイントサブネットに使用される、ルーティング不可能なCIDR範囲を決定します。この CIDR 範囲は VPC のセカンダリ CIDR として使用されます。VPC のプライマリ CIDR 範囲またはより大きなネットワークからルーティング可能であってはなりません。	クラウドアーキテクト
VPC のルーティング可能な CIDR 範囲を決定します。	VPC に使用されるルーティング可能な CIDR 範囲のセットを決定します。この CIDR 範囲は VPC のプライマリ CIDR として使用されます。	クラウドアーキテクト
VPCの作成	VPC を作成し、トランジットゲートウェイにアタッチします。各 VPC には、前の 2 つのステップで決定した範囲に基づいて、ルーティング可能なプライマリ CIDR 範囲とルーティング不可能なセカンダリ CIDR 範囲が必要です。	クラウドアーキテクト

Transit ゲートウェイ のブラックホールルートの設定

タスク	説明	必要なスキル
より具体的なルーティング不能な CIDR をブラックホールとして作成する。	各トランジットゲートウェイのルートテーブルには、ルーティング不可能なCIDR用に作成されたブラックホールルートのセットが必要です。これらは、セカンダリ VPC CIDR からのトラフィックがルーティング不可能なままになり、大規模なネットワークに漏れることがないように設定されています。これらのルートは、VPC のセカンダリ CIDR として設定されているルーティング不可能な CIDR よりも具体的でなければなりません。たとえば、ルーティング不可能なセカンダリ CIDR が 100.64.0.0/26 の場合、トランジットゲートウェイのルートテーブル内のブラックホールルートは 100.64.0.0/27 と 100.64.0.32/27 である必要があります。	クラウドアーキテクト

関連リソース

- ゲートウェイロードバランサーをデプロイするためのベストプラクティス
- ゲートウェイロードバランサーを使用した分散型検査アーキテクチャ
- ネットワーキングイマージョンデー – インターネットから VPC ファイアウォールラボ
- Transit Gateway 設計のベストプラクティス

追加情報

ルーティング不可能なセカンダリ CIDR 範囲は、大量の IP アドレスを必要とする大規模なコンテナデプロイメントを扱う場合にも役立ちます。このパターンをプライベート NAT ゲートウェイで使用すると、ルーティング不可能なサブネットを使用してコンテナデプロイメントをホストできます。詳細については、ブログ記事 プライベート NAT ソリューションでプライベート IP の枯渇を解決する方法 を参照してください。

コードリポジトリ AWS Service Catalog を使用して で Terraform 製品をプロビジョニングする

Amazon Web Services、Rahul Sharad Gaikwad 博士、Tamilselvan P

概要

AWS Service Catalog はHashiCorp Terraform 設定のガバナンスによるセルフサービスプロビジョニングをサポートします。Terraform を使用する場合は、Service Catalog を単一のツールとして使用して、 内の Terraform 設定を大規模 AWS に整理、管理、配布できます。Service Catalog の主な機能には、標準化および事前承認された Infrastructure as Code (IaC) テンプレートのカタログ化、アクセスコントロール、最小特権アクセスによるクラウドリソースのプロビジョニング、バージョニング、数千の共有 AWS アカウント、タグ付けなどがあります。エンジニア、データベース管理者、データサイエンティストなどのエンドユーザーは、アクセスできる製品とバージョンのリストを表示して、1 つのアクションでデプロイできます。

このパターンは、Terraform コードを使用して AWS リソースをデプロイするのに役立ちます。GitHub リポジトリの Terraform コードには、Service Catalog からアクセスできます。この手法を用いることで、製品を既存の Terraform ワークフローと統合することもできます。管理者は、Terraform を使用して Service Catalog ポートフォリオを作成し、 AWS Launch Wizard 製品を追加できます。

この方法による利点は以下のとおりです。

- Service Catalog のロールバック機能のため、デプロイ中に問題が発生した場合は、製品を以前のバージョンに戻すことができます。
- 製品バージョンの違いを簡単に特定できます。これにより、デプロイ中の問題を解決できます。
- Service Catalog で、GitHub や GitLab などとのリポジトリ接続を設定できます。製品の変更は、リポジトリから直接行うことができます。

の全体的な利点については AWS Service Catalog、「サービスカタログとは」を参照してください。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブ AWS アカウント。
- ZIP 形式の Terraform 設定ファイルを含む GitHub、BitBucket、またはその他のリポジトリ。

- AWS Serverless Application Model コマンドラインインターフェイス (AWS SAM CLI) がインストールされている。
- AWS Command Line Interface (AWS CLI)、インストールおよび設定済み。
- インストール済みの Go。
- Python バージョン 3.9、Installed. AWS SAM CLI には、このバージョンの Python が必要です。
- Service Catalog 製品とポートフォリオにアクセスして管理するための AWS Lambda 関数とアクセス許可を記述して実行するアクセス許可。

アーキテクチャ

この図表は、次のワークフローを示しています:

1. Terraform 設定の準備ができたら、開発者はすべての Terraform コードを含む .zip ファイルを作成します。開発者は、Service Catalog に接続されているコードリポジトリに .zip ファイルをアップロードします。
2. 管理者は、Terraform 製品を Service Catalog のポートフォリオに関連付けます。管理者は、エンドユーザーが製品をプロビジョニングできるようにする起動制約も作成します。
3. Service Catalog では、エンドユーザーは Terraform 設定を使用して AWS リソースを起動します。デプロイする製品バージョンを選択できます。

ツール

AWS のサービス

- AWS Lambda は、サーバーのプロビジョニングや管理を行うことなくコードを実行できるコンピューティングサービスです。必要に応じてコードを実行し、自動的にスケーリングするため、課金は実際に使用したコンピューティング時間に対してのみ発生します。
- AWS Service Catalog では、承認された IT サービスのカタログを一元管理できます AWS。エンドユーザーは、組織によって設定された制約に従って、必要な承認済みの IT サービスのみをすばやくデプロイできます。

その他のサービス

- Go は、Google がサポートするオープンソースのプログラミング言語です。

- 「Python」は汎用のコンピュータプログラミング言語です。

コードリポジトリ

Service Catalog を通じてデプロイできるサンプル Terraform 設定が必要な場合は、GitHub Amazon Macie Organization Setup Using Terraform リポジトリから取得できます。このリポジトリでコードサンプルを使用する必要はありません。

ベストプラクティス

- Terraform 設定ファイル (`terraform.tfvars`) で変数の値を指定する代わりに、Service Catalog を使用して製品を起動するときに変数値を設定します。
- 特定のユーザーまたは管理者にのみポートフォリオへのアクセスを許可します。
- 最小特権の原則に従い、タスクの実行に必要な最小限のアクセス許可を付与します。詳細については、 AWS Identity and Access Management (IAM) ドキュメントの「最小特権の付与」と「セキュリティのベストプラクティス」を参照してください。

エピック

ローカルワークステーションをセットアップする

タスク	説明	必要なスキル
(オプション) Docker をインストールします。	開発環境で AWS Lambda 関数を実行する場合は、Docker をインストールします。手順については、Docker ドキュメントの「Docker Engine のインストール」を参照してください。	DevOps エンジニア
Terraform 用の AWS Service Catalog エンジンをインストールします。	1. AWS Service Catalog Engine for Terraform リポジトリのクローンを作成するには、次のコマンドを入力します。	DevOps エンジニア、AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	``` git clone https://github.com/aws-samples/service-catalog-engine-for-terraform-os.git ``` 2. 複製したリポジトリのルートディレクトリに移動します。 3. 次のコマンドを入力します。これでエンジンがインストールされます。 ``` run ./bin/bash/deploy-tre.sh -r ``` デフォルトプロファイルの AWS リージョン セットは、自動インストール中は使用されません。代わりに、このコマンドを実行するときにリージョンを指定します。	

GitHub リポジトリに接続する

タスク	説明	必要なスキル
GitHub リポジトリの接続を作成します。	1. にサインインし AWS マネジメントコンソール、デベロッパーツールコンソールを開きます。開発者ツールコンソールにアクセスするには、 AWS CodePipeline	AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	や などのサービスを選択します AWS CodeDeploy。 2. 左のナビゲーションペインで [設定]、[接続] の順に選択します。 3. [接続を作成] を選択します。 4. Terraform ソースコードを維持するリポジトリを選択します。例えば、Bitbucket、GitHub、または GitHub Enterprise Server を選択できます。 5. 接続する名前を選択し、[接続] を選択します。 6. プロンプトが表示されたら、リポジトリを認証します。 認証が完了すると、接続が作成され、ステータスが [アクティブ] に変わります。	

Service Catalog で Terraform 製品を作成する

タスク	説明	必要なスキル
Service Catalog 製品を作成します。	1. AWS Service Catalog コンソールを開きます。 2. 「管理」セクションに移動し、[製品リスト] を選択します。	AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	3. [製品の作成] を選択します。 4. [製品の詳細] セクションの [製品を作成] ページで、[外部] の製品タイプを選択します。Service Catalog はこの製品タイプを使用して Terraform Community Edition 製品をサポートします。 5. Service Catalog 製品の名前と所有者を入力します。 6. [Specify your code repository using a CodeStar provider] を選択します。 7. リポジトリに以下の情報を入力します。 • を使用してプロバイダーに接続する AWS CodeConnections – 前に作成した接続を選択します。 • リポジトリ – リポジトリを選択します。 • ブランチ – ブランチを選択します。 • テンプレートファイルパス – コードテンプレートファイルが保存されるパスを選択します。ファイル名の末尾は `tar.gz` です。	

タスク	説明	必要なスキル
	8. [バージョン名と説明] に、製品バージョンに関する情報を入力します。 9. [製品の作成] を選択します。	
ポートフォリオを作成します。	1. AWS Service Catalog コンソールを開きます。 2. [管理] セクションに移動し、[ポートフォリオ] を選択します。 3. [ポートフォリオの作成] を選択します。 4. 次の値を入力します。 • ポートフォリオ名 - `Sample terraform` • ポートフォリオの説明 — `Sample portfolio for Terraform configurations` • 所有者 – E メールアドレスなどの連絡先情報 5. [作成] を選択します。	AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
Terraform 製品をポートフォリオに追加します。	1. AWS Service Catalog コンソールを開きます。 2. 「管理」セクションに移動し、[製品リスト] を選択します。 3. 前に作成した Terraform 製品を選択します。 4. [アクション] から [製品をポートフォリオに追加] を選択します。 5. `Sample terraform` ポートフォリオを選択します。 6. [製品をポートフォリオに追加] を選択します。	AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
アクセスポリシーを作成します。	1. [AWS Identity and Access Management (IAM) コンソール] を開きます。 2. ナビゲーションペインで、ポリシー を選択してください。 3. コンテンツペインで、[ポリシーの作成] を選択します。 4. [JSON] オプションを選択します。 5. このパターンの[追加情報]セクションの[アクセスポリシー]にサンプル JSON ポリシーを入力します。 6. [次へ] を選択します。 7. [確認して作成] ページで、[ポリシー名] ボックスに「`Terraform ResourceCreationAndArtifactAccessPolicy` 」と入力します。 8. [Create policy] (ポリシーの作成) を選択します。	AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
カスタム信頼ポリシーを作成します。	1. IAM コンソールを開きます。 2. ナビゲーションペインで [ロール] を選択します。 3. [ロールの作成] を選択してください。 4. [信頼されたエンティティタイプ] で、[カスタム信頼ポリシー] を選択します。 5. JSON ポリシーエディタで、このパターンの[追加情報]セクションの[信頼ポリシー]にサンプル JSON ポリシーを入力します。 6. [次へ] を選択します。 7. [アクセス許可ポリシー] で、以前に作成した `TerraformResourceCreationAndArtifactAccessPolicy` を選択します。 8. [次へ] を選択します。 9. [ロールの詳細] の [ロール名] に「`SCLaunch-product` 」を入力します。 **Important** 名前は SCLaunch で始まる必要があります。	AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	10[ロールの作成] を選択してください。	
Service Catalog 製品に起動制約を追加します。	1. 管理者権限を持つユーザー AWS マネジメントコンソール として にサインインします。 2. AWS Service Catalog コンソールを開きます。 3. ナビゲーションメニューから [ポートフォリオ] を選択します。 4. 前に作成したポートフォリオを選択します。 5. [ポートフォリオの詳細] ページで、[制約] タブを選択し、[制約の作成] を選択します。 6. [製品] で、以前作成した Terraform 製品を選択します。 7. [起動の制約] の [メソッド] で [ロール名を入力] を選択します。 8. [ロール名] ボックスに「`SCLaunch-product` 」と入力します。 9. [作成] を選択します。	AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
製品へのアクセスを許可します。	1. AWS Service Catalog コンソールを開きます。 2. ナビゲーションメニューから [ポートフォリオ] を選択します。 3. 前に作成したポートフォリオを選択します。 4. [アクセス] タブを選択し、[アクセス権の付与] を選択します。 5. [ロール] タブを選択し、この製品をデプロイするためのアクセス権を持つロールを選択します。 6. [Grant access (アクセス権の付与)] を選択します。	AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
製品を起動します。	1. Service Catalog 製品をデプロイするアクセス許可を持つユーザー AWS マネジメントコンソール として にサインインします。 2. AWS Service Catalog コンソールを開きます。 3. ナビゲーションペインで、[Products] (製品) を選択します。 4. 前に作成した製品を選択し、[製品を起動] を選択します。 5. 製品名を入力し、必要なパラメータを定義します。 6. [製品の起動] を選択します。	DevOps エンジニア

デプロイメントを確認する

タスク	説明	必要なスキル
デプロイを検証する。	Service Catalog プロビジョニングワークフローには 2 つの AWS Step Functions ステートマシンがあります。 • `ManageProvisionedProductStateMachine` – Service Catalog は新しい Terraform 製品をプロビジョニングするとき、および既存の Terraform プロビジョ	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	ニング済み製品を更新するときに、このステートマシンを呼び出します。 • `TerminateProvisionedProductStateMachine` – Service Catalog は、既存の Terraform プロビジョニング済み製品を終了するときに、このステートマシンを呼び出します。 `ManageProvisionedProductStateMachine` ステートマシンのログをチェックして、製品がプロビジョニングされたことを確認します。 1. にサインインし AWS マネジメントコンソール、AWS Step Functions コンソールを開きます。 2. 左側のナビゲーションパネルで、[ステートマシン] を選択します。 3. 選択 `ManageProvisionedProductStateMachine` 。 4. [実行] リストに、プロビジョニングされた製品 ID を入力して実行場所を特定します。	

タスク	説明	必要なスキル
	Note 状態ファイルのバックエンドバケット名は `sc-terraform-engine-state-` で始まります。 5. 必要なすべてのリソースがアカウントで作成されていることを確認します。	

インフラストラクチャをクリーンアップ

タスク	説明	必要なスキル
プロビジョニング済み製品を削除します。	1. Service Catalog 製品をデプロイするアクセス許可を持つユーザー AWS マネジメントコンソール として にサインインします。 2. AWS Service Catalog コンソールを開きます。 3. 左側のナビゲーションメニューで、[プロビジョニング済み製品] を選択します。 4. 作成した製品を選択します。 5. [アクション] メニューで、[終了] を選択します。	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	6. 確認テキストボックスに「`terminate `」と入力し、[プロビジョニングされた製品を終了] を選択します。 7. これらのステップを繰り返して、プロビジョニングされた製品をすべて終了します。	

タスク	説明	必要なスキル
Terraform AWS Service Catalog の エンジンを削除します。	1. 管理者権限を持つユーザー AWS マネジメントコンソール として にサインインします。 2. Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) コンソールを開きます。 3. ナビゲーションペインで、バケットを選択します。 4. `sc-terraform-engine-logging-XXXX` バケットを選択します。 5. [空にする] を選択します。 6. 次のバケットに対して、ステップ 4～5 を同様に繰り返します。 • `sc-terraform-engine-state-XXXX` • `terraform-engine-bootstrap-XXXX` 7. AWS CloudFormation コンソールを開き、正しい であることを確認します AWS リージョン。 8. 左のナビゲーションバーで [スタック] を選択します。 9. SAM-TRE を選択して、[削除] を選択します。スタックが削除されるまで待ちます。	AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	10Bootstrap-TRE を選択して、[削除] を選択します。スタックが削除されるまで待ちます。	

関連リソース

AWS ドキュメント

- Terraform 製品の開始方法

Terraformのドキュメント

- Terraform のインストール
- Terraform のバックエンド設定
- Terraform AWS プロバイダーのドキュメント

追加情報

アクセスポリシー

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "VisualEditor0",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "s3:GetObject",
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "s3:ExistingObjectTag/servicecatalog:provisioning": "true"
                }
            }
        },
        {
            "Action": [
```

```
                "s3:CreateBucket*",
                "s3:DeleteBucket*",
                "s3:Get*",
                "s3:List*",
                "s3:PutBucketTagging"
            ],
            "Resource": "arn:aws:s3:::*",
            "Effect": "Allow"
        },
        {
            "Action": [
                "resource-groups:CreateGroup",
                "resource-groups:ListGroupResources",
                "resource-groups:DeleteGroup",
                "resource-groups:Tag"
            ],
            "Resource": "*",
            "Effect": "Allow"
        },
        {
            "Action": [
                "tag:GetResources",
                "tag:GetTagKeys",
                "tag:GetTagValues",
                "tag:TagResources",
                "tag:UntagResources"
            ],
            "Resource": "*",
            "Effect": "Allow"
        }
    ]
}
```

信頼ポリシー

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "GivePermissionsToServiceCatalog",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": "servicecatalog.amazonaws.com"
```

```
            },
            "Action": "sts:AssumeRole"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam::account_id:root"
            },
            "Action": "sts:AssumeRole",
            "Condition": {
                "StringLike": {
                    "aws:PrincipalArn": [
                        "arn:aws:iam::accounti_id:role/TerraformEngine/
TerraformExecutionRole*",
                        "arn:aws:iam::accounti_id:role/TerraformEngine/
ServiceCatalogExternalParameterParserRole*",
                        "arn:aws:iam::accounti_id:role/TerraformEngine/
ServiceCatalogTerraformOSParameterParserRole*"
                    ]
                }
            }
        }
    ]
}
```

Amazon SES を使用して 1 つの E メールアドレス AWS アカウント に複数の を登録する

Joe Wozniak と Shubhangi Vishwakarma、Amazon Web Services

概要

このパターンでは、 に関連付けられている E メールアドレスから実際の E メールアドレスを切り離す方法について説明します AWS アカウント。アカウントの作成時に一意の E メールアドレスを指定 AWS アカウント する必要があります。一部の組織では、 が管理するチームが、メッセージングチームで多くの一意の E メールアドレスを管理する負担を引き受け AWS アカウント る必要があります。これは、多くの を管理する大規模な組織では難しい場合があります AWS アカウント。さらに、メールシステムが「Sieve Email Filtering: Subaddress Extension (RFC 5233)」で定義されているように、プラスアドレスまたはサブアドレスを許可しない場合、プラス記号 (+) と識別子をメールアドレスのローカル部分の末尾に追加します (例: `admin+123456789123@example.com`)。このパターンは、この制限を克服するのに役立ちます。

このパターンは、 AWS アカウント 所有者が 1 つの E メールアドレスを複数の E メールアドレスに関連付けることができる、一意の E メールアドレス販売ソリューションを提供します AWS アカウント。 AWS アカウント 所有者の実際の E メールアドレスは、テーブル内のこれらの生成された E メールアドレスに関連付けられます。このソリューションは、一意のメールアカウントのすべての受信メールを処理し、各アカウントの所有者を検索して、受信したメッセージを所有者に転送します。

前提条件と制限事項

前提条件

- への管理アクセス AWS アカウント。
- 開発環境へのアクセス権。
- (オプション) AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) ワークフローと Python プログラミング言語に精通していれば、問題のトラブルシューティングや変更に役立ちます。

制限事項

- 全販売メールアドレスは 64 文字長です。詳細については、AWS Organizations API リファレンスの「CreateAccount」を参照してください。

製品バージョン

- Node.js バージョン 22.x 以降
- Python 3.13 以降
- Python パッケージ pip と virtualenv
- AWS CDK CLI バージョン 2.1019.2 以降
- Docker 20.10.x 以降

アーキテクチャ

ターゲットテクノロジースタック

- CloudFormation スタック
- AWS Lambda 関数
- Amazon Simple Email Service (Amazon SES) ルールとルールセット
- AWS Identity and Access Management (IAM) ロールとポリシー
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットとバケットポリシー
- AWS Key Management Service (AWS KMS) キーとキーポリシー
- Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) のトピックとトピックポリシー
- Amazon DynamoDB テーブル

ターゲットアーキテクチャ

この図は、以下の 2 つのフローを示しています。

- メールアドレス販売フロー: この図では、メールアドレス販売フロー (下のセクション) は通常、アカウント販売ソリューションまたは外部自動化で開始、または手動で呼び出されます。リクエストでは、必要なメタデータを含むペイロードで Lambda 関数が呼び出されます。この関数はこの情報を使用して一意のアカウント名とメールアドレスを生成し、DynamoDB データベースに保存して、呼び出し元に値を返します。その後、これらの値を使用して新しい AWS アカウント (通常はを使用) を作成できます AWS Organizations。
- メール転送フロー: このフローは、前の図の上部セクションに示されています。E メールアドレス販売フローから生成されたアカウント E メールを使用して が作成されると、 AWS アカウント は

アカウント登録の確認や定期的な通知など、さまざまな E メールをその E メールアドレス AWS に送信します。このパターンのステップに従って、ドメイン全体の E メールを受信するように Amazon SES AWS アカウント で を設定します。このソリューションでは、Lambda がすべての受信メールを処理し、T0 アドレスが DynamoDB テーブルにあるかどうかを確認し、代わりにアカウントオーナーのメールアドレスにメッセージを転送できるようにする転送ルールを設定します。このプロセスを使用すると、アカウントオーナーは複数のアカウントを単一メールアドレスに関連付けできます。

自動化とスケール

このパターンでは AWS CDK 、 を使用してデプロイを完全に自動化します。このソリューションは、ニーズに合わせて自動的にスケールする (またはスケールするように設定できる) AWS マネージドサービスを使用します。Lambda 関数には、スケーリングのニーズを満たすために追加の設定が必要な場合があります。詳細については、Lambda ドキュメントの「Lambda 関数のスケーリングについて」を参照してください。

ツール

AWS サービス

- CloudFormation は、 AWS リソースをセットアップし、迅速かつ一貫してプロビジョニングし、AWS アカウント および リージョン全体のライフサイクルを通じてリソースを管理するのに役立ちます。
- AWS Command Line Interface (AWS CLI) は、コマンドラインシェルのコマンドを通じて AWS のサービスを操作するのに役立つオープンソースツールです。
- Amazon DynamoDB は、フルマネージド NoSQL データベースサービスです。高速かつ予測可能でスケーラブルなパフォーマンスを提供します。
- AWS Identity and Access Management (IAM) は、誰を認証し、誰に使用する権限を付与するかを制御することで、 AWS リソースへのアクセスを安全に管理するのに役立ちます。
- AWS Key Management Service (AWS KMS) は、データの保護に役立つ暗号化キーの作成と制御に役立ちます。
- AWS Lambda は、サーバーのプロビジョニングや管理を行うことなくコードを実行できるコンピューティングサービスです。必要に応じてコードを実行し、自動的にスケーリングするため、課金は実際に使用したコンピューティング時間に対してのみ発生します。
- Amazon Simple Email Service (Amazon SES) - ユーザー自身のメールアドレスとドメインを使用してメールを送受信する上で役立ちます。

- 「Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)」は、ウェブサーバーやメールアドレスなど、パブリッシャーとクライアント間のメッセージの交換を調整および管理するのに役立ちます。
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、任意の量のデータの保存、保護、取得に役立つクラウドベースのオブジェクトストレージサービスです。

デプロイに必要なツール

- AWS CLI および への IAM アクセスを持つ開発環境 AWS アカウント。詳細については、関連リソースセクションのリンクを参照してください。
- 開発システムに以下をインストールします。
  - Git コマンドラインツールは、Git ダウンロードウェブサイトから入手できます。
  - AWS CLI のアクセス認証情報を設定する AWS CDK。詳細については、AWS CLI のドキュメントを参照してください。
  - Python ダウンロードウェブサイトで利用できる Python バージョン 3.13 以降。
  - UV for Python パッケージ管理。インストールの手順については、「UV インストールガイド」を参照してください。
  - Node.js バージョン 22.x 以降。インストール手順については、「Node.js のドキュメント」を参照してください。
  - AWS CDK CLI バージョン 2.1019.2 以降。インストール手順については、「AWS CDK のドキュメント」を参照してください。
  - Docker バージョン 20.10.x 以降。インストール手順については、「Docker のドキュメント」を参照してください。

コード

このパターンのコードは、GitHub 内の「AWS アカウント Factory メール」リポジトリで利用できます。

エピック

ターゲットデプロイ環境を割り当てる

タスク	説明	必要なスキル
を特定または作成します AWS アカウント。	E メールソリューションをデプロイするために、完全な管	AWS 管理者、クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル
	理アクセス権がある既存または新規の AWS アカウント を特定します。	

タスク	説明	必要なスキル
デプロイ環境を設定します。	次の手順に従って、使い易いデプロイ環境を構成し、依存関係を設定します。 1. 「ツール」セクションに記載されているツールを使用して、開発環境をセットアップします。 2. コマンドを使用して、GitHub「AWS アカウント Factory メール」リポジトリのコードベースを開発環境にクローンします。 `git clone https://github.com/aws-samples/aws-account-factory-email` 3. `requirements.in` ファイル (リポジトリのルート) で、`aws-cdk-lib==` で始まる行が、 AWS CDKの最新バージョンと一致するように更新します。最新バージョンを特定するには、`npm view aws-cdk-lib` を実行して「latest:」というキーワードを探します。 4. `requirements.in` でバージョンを更新した場合は、次のコマンドを実行して UV を使用して	AWS DevOps、アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
	requirements.txt ファイルを更新します。 `uv pip compile requirements.in -o requirements.txt --python-version 3.13`	

検証済みドメインをセットアップする

タスク	説明	必要なスキル
ドメインを特定して割り当てます。	メール転送機能には専用ドメインが必要です。Amazon SES で検証できるドメインまたはサブドメインを特定して割り当てます。このドメインは、E メール転送ソリューションがデプロイ AWS アカウント されている 内で受信 E メールを受信できる必要があります。 ドメイン要件: • ドメインは標準ドメインまたはサブドメインである必要があります。 • このドメインは組織外からのメールの受信に使用されるため、外部で DNS で解決できる必要があります。	クラウド管理者、ネットワーク管理者、DNS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
ドメインを検証します。	特定したドメインが受信メールの受け入れに使用できることを確認します。 Amazon SES ドキュメントの Amazon SES E メールを受信するドメインの検証の手順を実行します。これには、ドメインの DNS レコードを担当する個人またはチームとの調整が必要です。	アプリ開発者、AWS DevOps
MX レコードをセットアップします。	AWS アカウント および リージョンの Amazon SES エンドポイントを指す MX レコードを使用してドメインを設定します。詳細については、Amazon SES ドキュメントの Amazon SES E メール受信用 MX レコードの公開を参照してください。	クラウド管理者、ネットワーク管理者、DNS 管理者

メールの販売と転送ソリューションをデプロイする

タスク	説明	必要なスキル
cdk.json のデフォルト値を変更します。	デプロイ後にソリューションが正しく動作するように、cdk.json ファイル (リポジトリのルート内) のデフォルト値の一部を編集します。 1. 前に確認したドメイン名と一致するように	アプリ開発者、AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	SES_DOMAIN_NAME 値を変更します。 2. SES_DOMAIN_NAME の同じドメインを含むように ADDRESS_FROM 値を変更します。アドレスのローカル部分はクラウドチームが決定する必要があります。このアドレスは、ソリューションから転送されるすべてのメールの FROM アドレスとなります。 3. 一致しない受信メッセージの転送先となるメールアドレスと一致するように ADDRESS_ADMIN 値を変更します。この値は、有効かつ動作中のメールアドレスである必要があります。	

タスク	説明	必要なスキル

メールの販売と転送ソリューションをデプロイします。	1. Python 仮想環境を作成する
	`uv venv --python 3.13`
	2. Python 仮想環境をアクティブ化する
	`source .venv/bin/activate`
	または、Windows プラットフォームで、以下を使用します。
	`% .venv\Scripts\activate.bat`
	3. Python のすべての要件をエラーなしでインストールする
	`uv pip install -r requirements.txt`
	4. CloudFormation テンプレートを合成する
	`cdk synth`
	エラーがなく、完全な CloudFormation テンプレートに期待どおりの出力が含まれていることを確認します。
	5. (オプション) AWS CDK コードを現在の AWS アカ
		アプリ開発者、AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル

	ウント またはリージョンに初めてデプロイする場合は、環境をブートストラップします。詳細については、 AWS CDK ドキュメントのAWS CDK「ブートストラップ」を参照してください。
	`cdk bootstrap aws://AWS-ACCOUNT-NUMBER/REGION`
	AWS-ACCOUNT-NUMBER および REGION を実際の値に置き換えます。
	6. ソリューションをデプロイする
	`cdk bootstrap`
	`cdk deploy`
	コマンドはエラーなしで実行する必要があります。	

タスク	説明	必要なスキル
ソリューションがデプロイされていることを確認します。	テストを開始する前に、ソリューションが正常にデプロイされたことを確認します。 1. CloudFormation コンソールを開き、`AwsMailFwdStack` という名前を含む CloudFormation スタックを検索します。 2. この `AwsMailFwdStack` スタックに以下のリソースがあることを確認します。 • Lambda 関数 • Amazon SES のルールとルールセット • IAM ロールとポリシー • Amazon S3 バケットとバケットポリシー • AWS KMS キーとキーポリシー • Amazon SNS トピックとトピックポリシー • DynamoDB テーブル	アプリ開発者、AWS DevOps

メールの販売と転送が想定どおりに動作することを確認する

タスク	説明	必要なスキル
API が動作していることを確認します。	このステップでは、ソリューションの API にテストデータを送信し、ソリューションが期待どおりの出力を生成し、バックエンド操作が期待どお	アプリ開発者、AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	りに実行されていることを確認します。 テスト入力を使用して、販売メールの Lambda 関数を手動で実行します。(例については、sample_vend_request.json ファイルを参照してください。) `OwnerAddress` の場合は、有効なメールアドレスを使用します。API は、期待どおりの値を含むアカウント名とアカウントメールを返す必要があります。	

タスク	説明	必要なスキル
メールが転送中であることを確認します。	このステップでは、システム経由でテストメールを送信し、メールが想定される受信者に転送されていることを確認します。 1. 最後の手順でアカウントメールを入手します。 2. テスト件名と本文を記載したメールをこのアドレスに送信します。 3. アカウントオーナーのメールアドレスにメールを受信したことを確認します。 4. 受信したメールの FROM アドレスが、cdk.json の ADDRESS_FROM 設定と一致していることを確認します。 5. 受信したメールの件名と本文が元の送信メッセージと同じであることを確認します。	アプリ開発者、AWS DevOps

トラブルシューティング

問題	ソリューション
システムが期待どおりにメールを転送しません。	設定が正しいことを確認する 1. ドメインの Amazon SES 検証プロセスが完了しているはずです。

問題	ソリューション
	2. ドメインは、 AWS アカウント および リージョンの Amazon SES エンドポイントを指す MX レコードで適切に設定する必要があります。詳細については、Amazon SES ドキュメントの Amazon SES E メール受信用 MX レコードの公開を参照してください。 ドメインの設定を検証したら、次の手順を実行します。 1. ソリューションをデプロイしたアカウントとリージョンの Amazon CloudWatch コンソールを開き、ナビゲーションペインの CloudWatch ロググループにナビゲートします。 2. `SesMailForwardLogGroup` のロググループのリストを検索します。 3. このグループのログを調べて、メールの販売と転送処理中にエラーが発生していないかを確認します。

問題	ソリューション
AWS CDK スタックをデプロイしようとすると、次のようなエラーが表示されます。 「テンプレートのフォーマットエラー: 認識されないリソースタイプ」	ほとんどの場合、このエラーメッセージは、ターゲットにしているリージョンに利用可能なすべての AWS サービスがないことを意味します。Amazon EC2 インスタンスを使用してソリューションをデプロイする場合は、インスタンスを実行中のリージョンとは異なるリージョンをターゲットにしている場合があります。 **Note** デフォルトでは、 は で設定したリージョンとアカウントに AWS CDK デプロイされます AWS CLI。 考えられる解決策 1. このソリューションに必要なすべてのサービス (このパターンの前半の「ターゲットテクノロジースタック」セクションを参照) が、リージョン別に AWS リージョン AWS のサービスを確認することで、ターゲットとする にあるかどうかを調査します。https://aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/regional-product-services/ 2. EC2 インスタンスを使用していて、インスタンスが実行されているリージョンとは異なるリージョンをターゲットにしている場合は、ソリューションをデプロイ AWS CLI する前に、必ず `AWS_DEFAULT_REGION` 環境変数を設定するか、 でリージョンを設定してください。詳細については、 AWS CLI ドキュメントの「 の環境変数の設定 AWS CLI」を参照してください。または、環境用のAWS CDK ドキュメントの指示に従って、

問題	ソリューション
	リポジトリのルートにある app.py ファイルを変更して、ハードコーディングされたアカウント ID とリージョンを含めることもできます。
ソリューションをデプロイすると、次のエラーメッセージが表示されます。 「デプロイに失敗しました: エラー: AWSMailFWDStack: SSM パラメータ/cdk-bootstrap/hnb659fds/version が見つかりません。環境はブートストラップされていますか? 「cdk bootstrap」を実行してください。	ターゲットとする AWS アカウント およびリージョンに AWS CDK リソースをデプロイしたことがない場合は、エラーが示すように、まず cdk bootstrap コマンドを実行する必要があります。bootstrapping コマンドを実行した後もこのエラーが引き続き表示される場合は、開発環境が実行されているリージョンとは異なるリージョンにソリューションをデプロイしようとしている可能性があります。 この問題を解決するには、ソリューションをデプロイ AWS CLI する前に、 AWS_DEFAULT_REGION 環境変数を設定するか、 でリージョンを設定します。または、環境用のAWS CDK ドキュメントの指示に従って、リポジトリのルートにある app.py ファイルを変更して、ハードコーディングされたアカウント ID とリージョンを含めることもできます。

関連リソース

- のインストールについては AWS CLI、「 の最新バージョンのインストールまたは更新 AWS CLI」を参照してください。
- IAM アクセス認証情報 AWS CLI を使用して を設定する方法については、「 の設定 AWS CLI」を参照してください。
- のヘルプについては AWS CDK、「 の開始方法 AWS CDK」を参照してください。

追加情報

コスト

このソリューションをデプロイすると、 AWS アカウント 所有者は次のサービスの使用に関連するコストが発生する可能性があります。 これらのサービスの請求方法を理解して、潜在的な費用を認識しておくことが重要です。価格設定情報については、次のページを参照してください。

- Amazon SES の価格設定
- Amazon S3 の価格設定
- AWS KMS 料金
- AWS Lambda 料金
- Amazon DynamoDB の価格設定

単一アカウントの AWS 環境でハイブリッドネットワークの DNS 解決を設定

Abdullahi Olaoye、Amazon Web Services

概要

このパターンでは、管理オーバーヘッドなしで、オンプレミスリソース、AWS リソース、インターネットDNSクエリのエンドツーエンドDNS解決を可能にする、完全なハイブリッドドメインネームシステム (DNS) アーキテクチャを設定する方法を示しています。このパターンは、ドメイン名に基づいて AWS から送信される DNS クエリの送信先を決定する、 Amazon Route 53 Resolver 転送ルールを設定する方法を示しています。オンプレミスリソースの DNS クエリは、オンプレミスの DNS レゾルバ に転送されます。AWS リソースの DNS クエリとインターネット DNS クエリは Route 53 Resolver によって解決されます。

このパターンでは、AWS シングルアカウント環境のハイブリッド DNS 解決を対象としています。AWS マルチアカウント環境でのアウトバウンド DNS クエリの設定については、「マルチアカウント AWS 環境でのハイブリッドネットワークの DNS 解決の設定」パターンを参照してください。

前提条件と制限事項

前提条件

- AWS アカウント
- AWS アカウントに 仮想プライベートクラウド (VPC) を作成
- AWS 仮想プライベートネットワーク (AWS VPN) または AWS Direct Connect を使用した、オンプレミスの環境とお客様の VPC 間のネットワーク接続
- オンプレミス DNS レゾルバ の IP アドレス (VPC からアクセス可能)
- オンプレミスレゾルバ に転送するドメイン/サブドメイン名 (たとえば、 onprem.mydc.com)
- AWS プライベートホストゾーンのドメイン/サブドメイン名 (たとえば、myvpc.cloud.com)

アーキテクチャ

ターゲットテクノロジースタック

- Amazon Route 53 プライベートホストゾーン
- Amazon Route 53 Resolver

- Amazon VPC
- AWS VPN または Direct Connect

ターゲットアーキテクチャ

ツール

- Amazon Route 53 Resolver は、ハイブリッドクラウド全体でシームレスな DNS クエリ解決を可能にすることで、企業のお客様がハイブリッドクラウドをより簡単に利用できるようにします。DNS エンドポイントと条件付き転送ルールを作成して、オンプレミスデータセンターと VPC の間の DNS 名前空間を解決できます。
- Amazon Route 53プライベートホストゾーンは、Amazon VPC サービスで作成する 1 つ以上の VPC 内のドメインとそのサブドメインへの DNS クエリに対し、Amazon Route 53 がどのように応答するかに関する情報を保持するコンテナです。

エピック

プライベートホストゾーンを設定

タスク	説明	必要なスキル
myvpc.cloud.com などの AWS リザーブドドメイン名に、Route 53 プライベートホストゾーンを作成します。	このゾーンには、オンプレミス環境から解決する必要がある AWS リソースの DNS レコードが格納されます。手順については、Route 53 ドキュメントの「プライベートホストゾーンの作成」を参照してください。	ネットワーク管理者、システム管理者
プライベートホストゾーンを VPC に関連付けます。	VPC のリソースが、このプライベートホストゾーンの DNS レコードを解決できるようにするには、VPC をホストゾーンに関連付ける必要がありま	ネットワーク管理者、システム管理者

タスク	説明	必要なスキル
	す。手順については、Route 53 ドキュメントの「プライベートホストゾーンの作成」を参照してください。	

Route 53 Resolver エンドポイントの設定

タスク	説明	必要なスキル
インバウンドエンドポイントを作成します。	Route 53 Resolverはインバウンド エンドポイントを使用して、DNS クエリをオンプレミスネットワークから Route 53 Resolver に転送します。手順については、Route 53 ドキュメントの「VPC へのインバウンド DNS クエリの転送」を参照してください。受信エンドポイント IP アドレスをメモしておきます。	ネットワーク管理者、システム管理者
アウトバウンドエンドポイントを作成します。	Route 53 Resolver は、アウトバウンドエンドポイントを使用して DNS クエリをオンプレミスの DNS レゾルバ に送信します。手順については、Route 53 ドキュメントの「アウトバウンド DNS クエリのネットワークへの転送」を参照してください。出力エンドポイント ID を書きとめておきます。	ネットワーク管理者、システム管理者

転送ルールを設定して VPC に関連付け

タスク	説明	必要なスキル
オンプレミスドメインのルールを作成します。	このルールは、オンプレミスドメイン (onprem.mydc.com など) の DNS クエリを、すべてオンプレミスの DNS レゾルバ に転送するよう Route 53 Resolver に指示します。このルールを作成するには、オンプレミスの DNS レゾルバの IP アドレスと Route 53 Resolverのアウトバウンドエンドポイント ID が必要です。手順については、Route 53 ドキュメントの「転送ルールの管理」 を参照してください。	ネットワーク管理者、システム管理者
転送ルールを VPC に関連付けます。	転送ルールを有効にする VPC に関連付ける必要があります。その後、Route 53 Resolver はドメインを解決する際にルールを考慮します。手順については、Route 53 ドキュメントの「転送ルールの管理」 を参照してください。	ネットワーク管理者、システム管理者

オンプレミスの DNS レゾルバ の設定

タスク	説明	必要なスキル
オンプレミスの DNS レゾルバ で条件付き転送を設定します。	DNS クエリをオンプレミス環境から Route 53 プライベートホストゾーンに送信するには、オンプレミスの DNS	ネットワーク管理者、システム管理者

タスク	説明	必要なスキル
	レゾルバ で条件付き転送を設定する必要があります。これにより、AWS ドメイン (myvpc.cloud.com など) のすべての DNS クエリを Route 53 Resolverのインバウンドエンドポイント IP アドレスに転送するよう DNS レゾルバに指示します。	

エンドツーエンドDNS解決をテスト

タスク	説明	必要なスキル
AWS からオンプレミス環境への DNS解決をテストします。	VPC のサーバーから、オンプレミスドメイン (server1.onprem.mydc.com など) の DNS クエリを実行します。	ネットワーク管理者、システム管理者
オンプレミス環境から AWS への DNS 解決案をテストします。	オンプレミスサーバーから、AWS ドメイン (server1.myvpc.cloud.com など) の DNS 解決を実行します。	ネットワーク管理者、システム管理者

関連リソース

- 「Amazon Route 53 および AWS Transit Gateway を使用したハイブリッドクラウドの一元化 DNS 管理」 (AWS ネットワークおよびコンテンツ配信ブログ)
- 「Route 53 Resolverでマルチアカウント環境の DNS 管理を簡素化」 (AWS セキュリティブログ)
- 「プライベートホストゾーンの操作」 (Route 53 ドキュメント)
- 「Route 53 Resolverの使用を開始」 (Route 53 ドキュメント)

AWS CloudFormation を使用して Amazon EC2 に UiPath RPA ボットを自動的にセットアップする

Dr. Rahul Sharad Gaikwad と Tamilselvan P、Amazon Web Services

概要

このパターンでは、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスにロボティックプロセスオートメーション (RPA) ボットをデプロイする方法を説明しています。ここでは、EC2 Image Builder パイプラインを使用して、カスタム Amazon マシンイメージ (AMI) を作成します。AMI は、EC2 インスタンスをデプロイするためのオペレーティングシステム (OS) とプリインストールされたソフトウェアを含む事前構成された仮想マシン (VM)イメージです。このパターンでは、AWS CloudFormation テンプレートを使用して UiPath Studio コミュニティエディションをカスタム AMI にインストールします。UiPath は、ロボットをセットアップしてタスクを自動化するのに役立つ RPA ツールです。

このソリューションの一部として、EC2 Windows インスタンスはベース AMI を使用して起動され、UiPath Studio アプリケーションがインスタンスにインストールされます。このパターンは、Microsoft システム準備 (Sysprep) ツールを使用し、のカスタマイズされた Windows インストールを重複します。その後、ホスト情報を削除し、インスタンスから最終的な AMI を作成します。これにより、独自の命名規則とモニタリング設定で最終的な AMI を使用し、インスタンスをオンデマンドで起動できます。

> 注: このパターンでは RPA ボットの使用に関する情報は得られません。詳細については、UiPath ドキュメントを参照してください。このパターンを使用して、独自の要件に基づいてインストール手順をカスタマイズすることで、他の RPA ボットアプリケーションを設定することもできます。

このパターンには次のような自動化と利点があります。

- アプリケーションのデプロイと共有: アプリケーションのデプロイ用に Amazon EC2 AMI を構築し、EC2 Image Builder パイプラインを通じて複数のアカウントで共有できます。このパイプラインでは、AWS CloudFormation テンプレートを Infrastructure as Code (IaC) スクリプトとして使用します。
- Amazon EC2 のプロビジョニングとスケーリング: CloudFormation IaC テンプレートは、カスタムコンピュータ名シーケンスと Active Directory 参加の自動化を提供します。

- オブザーバビリティとモニタリング: このパターンは Amazon EC2 メトリクス (CPU やディスク使用量など) のモニタリングに役立つ Amazon CloudWatch ダッシュボードを設定します。
- RPA がビジネスにもたらすメリット: RPA は割り当てられたタスクをロボットが自動的かつ一貫して実行できるため、精度が向上します。また、RPA は付加価値のない業務を排除し、繰り返しの多い作業を処理するため、スピードと生産性も向上します。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブな AWS アカウント
- CloudFormation テンプレートをデプロイするための Identity and Access Management (IAM) 許可
- EC2 Image Builder でクロスアカウント AMI ディストリビューションをセットアップするための IAM ポリシー

アーキテクチャ

1. 管理者は `ec2-image-builder.yaml` ファイルにベースの Windows AMI を指定し、CloudFormation コンソールにスタックをデプロイします。
2. CloudFormation スタックは、以下のリソースを含む EC2 Image Builder パイプラインをデプロイします。
   - `Ec2ImageInfraConfiguration`
   - `Ec2ImageComponent`
   - `Ec2ImageRecipe`
   - `Ec2AMI`
3. EC2 Image Builder パイプラインは、ベース AMI を使用して一時的な Windows EC2 インスタンスを起動し、必要なコンポーネント (この場合は UiPath Studio) をインストールします。
4. EC2 Image Builder はすべてのホスト情報を削除し、Windows サーバーから AMI を作成します。
5. カスタム AMI で `ec2-provisioning yaml` ファイルを更新し、独自の要件に基づいて多数の EC2 インスタンスを起動します。
6. Count マクロは、CloudFormation テンプレートを使用してデプロイします。このマクロは CloudFormation リソースの Count プロパティを提供するので、同じタイプの複数のリソースを簡単に指定できます。

7. CloudFormation `ec2-provisioning.yaml` ファイル内のマクロの名前を更新し、スタックをデプロイします。
8. 管理者は要件に基づいて `ec2-provisioning.yaml` ファイルを更新し、スタックを起動します。
9. このテンプレートは UiPath Studio アプリケーションで EC2 インスタンスをデプロイします。

ツール

AWS サービス

- AWS CloudFormation を使用すると、インフラストラクチャリソースを自動的かつ安全な方法でモデル化および管理できます。
- Amazon CloudWatch は、AWS、オンプレミス、その他のクラウド上のリソースとアプリケーションを観察およびモニタリングするのに役立ちます。
- Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) は、AWS クラウド内で安心で再サイズを変更できるコンピューティング性能を提供するウェブサービスです。仮想サーバーを必要な数だけ起動して、迅速にスケールアップまたはスケールダウンができます。
- EC2 Image Builder は、AWS またはオンプレミスで使用する仮想マシンとコンテナイメージの構築、テスト、デプロイを簡素化します。
- Amazon EventBridge は、AWS、既存のシステム、または Software as a Service (SaaS) アプリケーション全体にわたって、イベント駆動型アプリケーションを大規模に構築できるよう支援します。
- Identity and Access Management (IAM) は、AWS リソースへのアクセスを安全にコントロールするのに役立ちます。IAM を使用すると、ユーザーがアクセスできる AWS のリソースを制御するアクセス許可を集中管理できます。IAM を使用して、誰を認証 (サインイン) し、誰にリソースの使用を認可する (アクセス許可を付与する) かを制御します。
- AWS Lambda は、サーバーレスのイベント駆動型のコンピューティングサービスで、サーバーのプロビジョニングや管理を行わなくても、実質あらゆるタイプのアプリケーションやバックエンドサービスのコードを実行できます。200 以上の AWS サービスや SaaS アプリケーションから Lambda 関数を呼び出すことができ、使用した分のみ料金が発生します。
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、あらゆる量のデータを保存、保護、取得できるクラウドベースのオブジェクトストレージサービスです。
- AWS Systems Manager Agent (SSM Agent) は、Systems Manager が EC2 インスタンス、エッジデバイス、オンプレミスサーバー、仮想マシン (VM) を更新、管理、構成するのに役立ちます。

コードリポジトリ

このパターンのコードは、GitHub 内の「CloudFormation を使用した UiPath RPA ボットのセットアップ」リポジトリで利用できます。このパターンでは、AWS CloudFormation マクロリポジトリから入手できるマクロも使用しています。

ベストプラクティス

- AWS は毎月新しい Windows AMI をリリースしています。これには最新の OS パッチ、ドライバー、起動エージェントが含まれます。新しいインスタンスを起動する際、または独自のカスタムイメージを作成する際は、最新の AMI を使用してください。
- イメージのビルド時には、Windows または Linux で使用可能なすべてのセキュリティパッチを適用してください。

エピック

ベースイメージ用のイメージパイプラインをデプロイする

タスク	説明	必要なスキル
EC2 Image Builder パイプラインをセットアップします。	1. CloudFormation を使用した UiPath RPA ボットのセットアップリポジトリをクローン作成するか、リポジトリから`ec2-image-builder.yaml` テンプレートをダウンロードします。 2. AWS マネジメントコンソールにサインインし、AWS CloudFormation コンソールを開きます。 3. [スタックの作成] を選択してください。 4. [テンプレートの指定] セクションで、[テンプレート	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	ファイルのアップロード] を選択します。 5. コンピュータにある `ec2-image-builder.yaml` テンプレートを見つけてアップロードし、[次へ] を選択します。 6. スタックの入力パラメータを指定するか、デフォルト値をそのまま使用します。[次へ] を選択します。 **Note** パラメータの数と値は、入力値によって異なる場合があります。 7. オプションで、スタックオプションを構成し、[次へ] を選択します。 8. スタックの詳細を確認します。 9. 画面の最後で、機能を確認するチェックボックスを選択し、[送信] を選択します。 10スタックの進行状況をモニタリングします。ステータスが `CREATE_COMPLETE` になったら、デプロイは準備完了です。	

タスク	説明	必要なスキル
EC2 Image Builder の設定を表示します。	EC2 Image Builder の設定には、インフラストラクチャ構成、ディストリビューション設定、セキュリティスキャン設定が含まれます。設定を表示するには: 1. EC2 Image Builder コンソールを開きます。 2. ナビゲーションペインで、Image Builder のさまざまな設定に移動します。 **Note** ベストプラクティスとして、EC2 Image Builder の更新は CloudFormation テンプレートからのみ行ってください。	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
イメージパイプラインを表示します。	デプロイされたイメージパイプラインを表示するには: 1. EC2 Image Builder コンソールのナビゲーションペインで [イメージパイプライン] を選択します。 2. 作成したイメージパイプラインを選択します。 3. 出力イメージ、イメージレシピ、インフラストラクチャ構成、ディストリビューション設定、Amazon EventBridge ルール、タグの構成の詳細を表示します。	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
Image Builder のログを表示します。	EC2 Image Builder のログは CloudWatch ロググループに集約されます。CloudWatch コンソールでのログを表示するには: 1. CloudWatch コンソールを開きます。 2. ナビゲーションペインで、[ログ]、[ロググループ] の順に選択します。 3. ロググループの名前を選択します。EC2 Image Builder のログはロググループ `/aws/imagebuilder/XXX` に集約されます。 4. イメージパイプラインの実行中にエラーが発生していないか、それぞれのログストリームの最新のログを確認してください。 EC2 Image Builder のログも S3 バケットに保存されます。バケット内のログを表示するには: 1. Amazon S3 コンソールを開きます。 2. [バケット] リストで、バケット名を選択します。ログは S3 バケット `<stack-name>-XXXXXX` に集約されます。	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
S3 バケットに UiPath ファイルをアップロードする。	1. UiPath Studio 用の `.msi` ファイルを https://download.uipath.com/UiPathStudioCommunity.msi からダウンロードします。 2. S3 バケットにファイルをアップロードします。 3. `ec2-image-builder.yaml` テンプレートのユーザーデータセクションの 310 行目にあるバケット名とファイルキーを更新します。	AWS DevOps

Count マクロのデプロイとテスト

タスク	説明	必要なスキル
Count マクロをデプロイします。	1. Count CloudFormation マクロをクローン作成またはダウンロードします。 2. `Count` フォルダに移動します。 3. CloudFormation アーティファクトを保存するには S3 バケットが必要です。S3 バケットがまだない場合は、`aws s3 mb s3://<bucket name>` の名前で作成します。 4. Count マクロテンプレートをパッケージ化します。テンプレートは Serverless	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル

	Application Model (SAM) を使用するため、デプロイする前に変換する必要があります。
	
	`aws cloudformation package \ --template-file template.yaml \ --s3-bucket <your bucket name here> \ --output-template-file packaged.yaml`
	
	例えば、次のようになります。
	
	`aws cloudformation package \ --template-file template.yaml \ --s3-bucket count-macro-ec2 \ --output-template-file packaged.yaml`
	
	5. パッケージ化されたテンプレートを使用して CloudFormation スタックを作成するには
	
	`aws cloudformation deploy \ --stack-name Count-macro \ --template-file packaged.yaml \`	

タスク	説明	必要なスキル
	`--capabilities CAPABILITY_IAM` コンソールを使用する場合は、前のエピックまたは CloudFormation ドキュメントの指示に従ってください。	
Count マクロをテストします。	マクロの機能をテストするには、マクロに付属しているサンプルテンプレートを起動してみてください。 `aws cloudformation deploy \ --stack-name Count-test \ --template-file test.yaml \ --capabilities CAPABILITY_IAM`	DevOps エンジニア

CloudFormation スタックをデプロイし、カスタムイメージでインスタンスをプロビジョニングする

タスク	説明	必要なスキル
Amazon EC2 プロビジョニングテンプレートをデプロイする。	CloudFormation を使用して EC2 イメージパイプラインをデプロイするには: 1. GitHub リポジトリから `ec2-provisioning.yaml` テンプレートをダウンロードするか、リポジトリをクローン作成した場合	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	はコンピューター上でテンプレートを検索します。 2. CloudFormation コンソールを開きます。 3. 最初のエピックの手順を繰り返して (または CloudFormation ドキュメントの指示に従って) `ec2-provisioning.yaml` をデプロイします。	
Amazon EC2 の設定を表示する。	Amazon EC2 の構成には、セキュリティ、ネットワーク、ストレージ、ステータスチェック、モニタリング、タグの構成が含まれます。これらの構成を表示するには: 1. Amazon EC2 コンソールを開きます。 2. ナビゲーションペインで [インスタンス] を選択し、Amazon EC2 プロビジョニングテンプレートで作成した EC2 インスタンスを選択します。 3. インスタンスの概要で、タブを選択すると、対応する Amazon EC2 設定が表示されます。	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
CloudWatch ダッシュボードを表示する。	1. CloudWatch コンソールを開きます。 2. ナビゲーションペインで、[ダッシュボード] を選択します。 3. スタック名のあるダッシュボードを選択します。 **Note** スタックをプロビジョニングした後、ダッシュボードにメトリクスを入力するには時間がかかります。 ダッシュボードには次のメトリクスが表示されます: `CPUUtilization` 、`DiskUtilization` 、`MemoryUtilization` 、`NetworkIn` 、`NetworkOut` 、`StatusCheckFailed` 。	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
メモリとディスクの使用状況に関するカスタムメトリックスを表示する。	1. CloudWatch コンソールで [ダッシュボード] を選択します。 2. ナビゲーションペインで、[Metrics]、[ll metrics] を選択します。 3. [カスタム名前空間]、[CWAgent] を選択します。	AWS DevOps
メモリとディスクの使用状況に関するアラームを表示する。	1. CloudWatch コンソールで、ナビゲーションペインの [ダッシュボード] を選択します。 2. [アラームの追加] を選択します。	AWS DevOps
スナップショットのライフサイクルルールを確認します。	1. Amazon EC2 コンソールを開きます。 2. ナビゲーションペインで [ライフサイクルマネージャー] を選択します。 3. AMI ライフサイクルの設定を確認します。	AWS DevOps

環境を削除する (オプション)

タスク	説明	必要なスキル
スタックを削除します。	PoC またはパイロットプロジェクトが完了したら、作成したスタックを削除して、これらのリソースに対して課金	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	されないようにすることをお勧めします。 1. AWS CloudFormation コンソールを開きます。 2. ナビゲーションペインで [スタック] を選択し、前に作成したスタックのうち、削除するスタックのうちの1つまたは両方を選択します。スタックは現在実行中である必要があります。 3. [スタックの詳細] ペインで、[削除] を選択します。 4. プロンプトが表示されたら、[スタックの削除] を選択します。 ⚠ Important スタックの削除操作は、開始後に停止することはできません。スタックは DELETE_IN_PROGRESS 状態になります。 削除が失敗した場合、スタックは DELETE_FAILED 状態になります。解決策については、AWS CloudFormation トラブルシューティングドキュ	

タスク	説明	必要なスキル
	メントの「スタックの削除失敗」を参照してください。 スタックが誤って削除されないように保護する方法については、AWS CloudFormation ドキュメントの「スタックが削除されないように保護する」を参照してください。	

トラブルシューティング

問題	ソリューション
Amazon EC2 プロビジョニングテンプレートをデプロイすると、「トランスフォーム 123xxxx:: Count から不正な形式の応答を受信しました」というエラーが表示される。	これは既知の問題です。(AWS CloudFormation マクロリポジトリのカスタムソリューションと PR を参照してください)。 この問題を解決するには、AWS Lambda コンソールを開き、GitHub リポジトリのコンテンツで `index.py` を更新します。

関連リソース

GitHub リポジトリ

- CloudFormation を使用した UiPath RPA ボットのセットアップ
- Count CloudFormation Macro

AWS リファレンス

- AWS CloudFormation コンソールでのスタックの作成 (CloudFormation ドキュメント)
- CloudFormation のトラブルシューティング (CloudFormation ドキュメント)

- Amazon EC2 Linux インスタンスのメモリとディスクのメトリクスのモニタリング (Amazon EC2 ドキュメント)
- CloudWatch エージェントを使用して Windows サーバー上のパフォーマンスモニターのメトリクスを表示する方法を教えてください。(AWS re: POST の記事)

その他の参考資料

- UiPathドキュメント
- Syspreped AMI でホスト名を設定する (Brian Beachによるブログ記事)
- パラメータが変更されたときに Cloudformation にマクロを使用してテンプレートを再処理させるにはどうすればよいですか? (スタックオーバーフロー)

AWS で可用性の高い PeopleSoft アーキテクチャを設定する

Amazon Web Services、Ramanathan Muralidhar

概要

PeopleSoft のワークロードを AWS に移行する場合、回復性は重要な目標です。これにより、PeopleSoft アプリケーションの可用性が常に高くなり、障害から迅速に回復できるようになります。

このパターンは、ネットワーク、アプリケーション、データベースの各層で高可用性 (HA) を確保するための AWS での PeopleSoft アプリケーションのアーキテクチャを設計する方法を提供します。データベース層には、Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) for Oracle、Amazon RDS for SQL Server データベースを使用します。このアーキテクチャには、Amazon Route 53、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Linux インスタンス、Amazon Elastic Block Storage (Amazon EBS)、Amazon Elastic File System (Amazon EFS)、Application Load Balancer などの AWS サービスも含まれており、スケーラブルです。

Oracle PeopleSoft は、人員管理や他のビジネス運営のためのツールとアプリケーション一式を提供しています。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブな AWS アカウント
- AWS での設定に必要なライセンスを持つ PeopleSoft 環境
- AWS アカウントで設定された仮想プライベートクラウド (VPC) には、次のリソースがあります。
  - 少なくとも 2 つのアベイラビリティーゾーン
  - 各アベイラビリティーゾーンに 1 つのパブリックサブネットと 3 つのプライベートサブネットがあります
  - NAT ゲートウェイとインターネットゲートウェイ
  - トラフィックをルーティングする各サブネットのルートテーブル
  - 組織の標準に従って PeopleSoft アプリケーションのセキュリティを確保するために定義されたネットワークアクセスコントロールリスト (ネットワーク ACL) とセキュリティグループ

機能制限

- このパターンは、高可用性 (HA) ソリューションを実現します。　ディザスタリカバリ (DR) シナリオはサポートされていません。　まれに、HA 実装の AWS リージョン全体が停止した場合、アプリケーションは使用できなくなります。

製品バージョン

- PeopleTools 8.52 以降を実行している PeopleSoft アプリケーション

アーキテクチャ

ターゲット アーキテクチャ

PeopleSoft 実稼働アプリケーションのダウンタイムや停止は、アプリケーションの可用性に影響を与え、ビジネスに多大な混乱をもたらします。

PeopleSoft 実稼働アプリケーションは、常に高い可用性が得られるように設計することをお勧めします。これは、単一障害点をなくし、信頼性の高いクロスオーバーポイントまたはフェイルオーバーポイントを追加し、障害を検出することで実現できます。次の図では、PeopleSoft on AWS の HA アーキテクチャを示しています。

このアーキテクチャのデプロイでは、PeopleSoft データベースとして Amazon RDS for Oracle を使用し、Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 上で実行される EC2 インスタンスを使用しています。Amazon RDS for SQL Server を Peoplesoft データベースとして使用することもできます。

このアーキテクチャには、以下のコンポーネントが含まれています。

- Amazon Route 53 は、インターネットから PeopleSoft アプリケーションにリクエストをルーティングするためのドメインネームサーバー (DNS) として使用されます。
- AWS WAF は、可用性に影響を与え、セキュリティを侵害し、過剰なリソースを消費する可能性のある一般的なウェブの脆弱性とボットからの保護に役立ちます。AWS Shield Advanced (図には示されていません) は、はるかに幅広い保護を提供します。
- Application Load Balancer は、ウェブサーバーをターゲットとした高度なリクエストルーティングにより、HTTP トラフィックと HTTPS トラフィックの負荷を分散します。
- PeopleSoft アプリケーションをサポートするウェブサーバー、アプリケーションサーバー、プロセススケジューラーサーバー、および Elasticsearch サーバーは、複数のアベイラビリティーゾーンで実行され、Amazon EC2 Auto Scaling を使用します。

- PeopleSoft アプリケーションが使用するデータベースは、Amazon RDS 上でマルチ AZ 構成で動作します。
- PeopleSoft アプリケーションが使用するファイル共有は Amazon EFS で設定され、インスタンス間でファイルにアクセスするために使用されます。
- Amazon マシンイメージ (AMI) は、Amazon EC2 Auto Scaling によって使用され、必要なときに PeopleSoft コンポーネントが迅速に複製されます。
- NAT ゲートウェイを使用すると、プライベートサブネット内のインスタンスは VPC 外のサービスに接続できますが、外部サービスはそれらのインスタンスとの接続を開始できません。
- インターネットゲートウェイは、VPC とインターネットとの間の通信を可能にする VPC コンポーネントであり、冗長性と高い可用性を備えており、水平スケーリングが可能です。
- パブリックサブネットの踏み台ホストは、インターネットや内部ネットワークなどの外部ネットワークから、オンプレミスサブネット上のサーバーへのアクセスを提供します。踏み台ホストは、プライベートサブネット内のサーバーへの制御されたセキュアなアクセスを提供します。

アーキテクチャの詳細

PeopleSoft データベースは、マルチ AZ 設定の Amazon RDS for Oracle (または Amazon RDS for SQL Server) データベースに格納されています。 Amazon RDS の Amazon RDS マルチ AZ は、2 つのアベイラビリティーゾーン間でデータベース更新を複製して耐久性と可用性を高める機能です。Amazon RDS は、予定されたメンテナンスや予定外の中断に備えて、自動的にスタンバイデータベースにフェイルオーバーします。

PeopleSoft のウェブ層と中間層は EC2 インスタンスにインストールされます。これらのインスタンスは複数のアベイラビリティーゾーンに分散され、Auto Scaling グループによって結合されます。これにより、これらのコンポーネントでは常に高可用性が保証されます。アプリケーションが常に利用可能で、必要に応じてスケールできるように、必要最小限のインスタンス数が維持されます。

OEM EC2 インスタンスには、現行世代の EC2 インスタンスタイプを使用することをお勧めします。AWS Nitro System で構築されたインスタンスなどの現世代のインスタンスタイプは、ハードウェア仮想マシン (HVM) をサポートします。HVM AMI は、拡張ネットワーキングのメリットを活用する場合に必要であり、セキュリティも強化されています。各 Auto Scaling グループの一部である EC2 インスタンスは、インスタンスの交換またはスケールアップ時に独自の AMI を使用します。EC2 インスタンスタイプは、PeopleSoft アプリケーションが処理する負荷と、Oracle が PeopleSoft アプリケーションとPeopleTools のバージョンに推奨される最小値に基づいて選択することをお薦めします。ハードウェア要件とソフトウェア要件の詳細については、Oracle サポートのウェブサイトを参照してください。

PeopleSoft のウェブ層と中間層は Amazon EFS マウントを共有して、レポート、データファイル、および (必要に応じて) PS_HOME ディレクトリを共有します。Amazon EFS は、パフォーマンスとコストの観点から、各アベイラビリティーゾーンのマウントターゲットで設定されています。

Application Load Balancer は、PeopleSoft アプリケーションにアクセスするトラフィックをサポートするようにプロビジョニングされ、異なるアベイラビリティーゾーンにまたがるウェブサーバー間でトラフィックの負荷を分散します。Application Load Balancer は、最低 2 つのアベイラビリティーゾーンで HA を提供するネットワークデバイスです。　ウェブサーバーは、ロードバランサー設定を使用してトラフィックを異なるアプリケーションサーバーに分散します。ウェブサーバーとアプリケーションサーバー間のロードバランシングにより、負荷がインスタンス全体に均等に分散され、インスタンスの過負荷によるボトルネックやサービスの中断を回避できます。

Amazon Route 53 は、インターネットから Application Load Balancer にトラフィックをルーティングする DNS サービスとして使用されます。Amazon Route 53 は、高可用性でスケーラブルな DNS Web サービスです。

HA の詳細

- データベース: Amazon RDS のマルチ AZ 機能は、同期レプリケーションを使用して、複数のアベイラビリティゾーンで 2 つのデータベースを実行します。これにより、自動フェイルオーバーによる可用性の高い環境が構築されます。　Amazon RDS にはフェイルオーバーイベント検出機能があり、イベントが発生すると自動フェイルオーバーを開始します。Amazon RDS API を使用して手動フェイルオーバーを開始することもできます。詳細な説明については、ブログ記事「Amazon RDS Under The Hood:マルチ AZ」を参照してください。フェイルオーバーはシームレスで、フェイルオーバーが発生するとアプリケーションは自動的にデータベースに再接続します。ただし、フェイルオーバー中のプロセス スケジューラ ジョブはいずれもエラーが発生し、再送信する必要があります。
- PeopleSoft アプリケーションサーバー:アプリケーションサーバーは複数のアベイラビリティーゾーンに分散され、Auto Scaling グループが定義されています。　インスタンスに障害が発生した場合、Auto Scaling グループは、アプリケーションサーバーテンプレートの AMI から複製された正常なインスタンスに、そのインスタンスを置き換えます。具体的には、jolt プーリングが有効になっているため、アプリケーションサーバーのインスタンスが停止すると、セッションは自動的に別のアプリケーションサーバーにフェイルオーバーされ、Auto Scaling グループは自動的に別のインスタンスを起動し、アプリケーションサーバーを起動して Amazon EFS マウントに登録します。新しく作成されたアプリケーションサーバーは、ウェブサーバー内の PSSTRSETUP.SH スクリプトを使用して自動的にウェブサーバーに追加されます。これにより、PeopleSoft アプリケーションの可用性が常に高く、障害から迅速に回復できるようになります。

- プロセス スケジューラー: プロセス スケジューラーサーバーは複数のアベイラビリティゾーンに分散しており、Auto Scaling グループが定義されています。インスタンスに障害が発生した場合、Auto Scaling グループは、プロセス スケジューラー サーバーテンプレートの AMI からクローンされた正常なインスタンスに、そのインスタンスを置き換えます。具体的には、プロセス スケジューラインスタンスが停止すると、Auto Scaling グループは自動的に別のインスタンスを起動し、プロセス スケジューラを起動します。インスタンスに障害が発生した場合、実行中のジョブはすべて再送信する必要があります。これにより、には、プロセス スケジューラの可用性が常に高く、障害から迅速に回復できるようになります。
- Elasticsearch サーバー: Elasticsearch サーバーには、Auto Scaling グループが定義されています。インスタンスに障害が発生した場合、Auto Scaling グループは、Elasticsearch サーバーテンプレートの AMI からクローンされた正常なインスタンスに、そのインスタンスを置き換えます。具体的には、Elasticsearch インスタンスが停止すると、リクエストを処理する Application Load Balancer がエラーを検出し、そのインスタンスへのトラフィックの送信を停止します。Auto Scaling グループは自動的に別のインスタンスを起動し、Elasticsearch インスタンスを起動します。Elasticsearch インスタンスがバックアップされると、Application Load Balancer はインスタンスが正常であることを検出し、リクエストの送信を再開します。これにより、Elasticsearch サーバーの可用性が常に高く、障害から迅速に回復できるようになります。
- ウェブサーバー: ウェブサーバーには、Auto Scaling グループが定義されています。インスタンスに障害が発生した場合、Auto Scaling グループは、ウェブサーバーテンプレートの AMI からクローンされた正常なインスタンスに、そのインスタンスを置き換えます。具体的には、ウェブサーバーのインスタンスが停止すると、リクエストを処理する Application Load Balancer がエラーを検出し、そのインスタンスへのトラフィックの送信を停止します。Auto Scaling グループは自動的に別のインスタンスを起動し、ウェブサーバーのインスタンスを起動します。ウェブサーバーのインスタンスがバックアップされると、Application Load Balancer はインスタンスが正常であることを検出し、リクエストの送信を再開します。これにより、ウェブサーバーの可用性が常に高く、障害から迅速に回復できるようになります。

ツール

AWS サービス

- アプリケーションロードバランサーは、受信アプリケーショントラフィックを複数のアベイラビリティーゾーンの EC2 インスタンスなどの複数のターゲットに分散します。
- Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) は、 Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスで使用するブロックレベルストレージのボリュームを提供します。

- 「Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)」は、AWS クラウドでスケーラブルなコンピューティング容量を提供します。必要な数の仮想サーバーを起動することができ、迅速にスケールアップまたはスケールダウンができます。
- Amazon Elastic File System (Amazon EFS) は、AWS クラウドでの共有ファイルシステムの作成と設定に役立ちます。
- Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) を使用して、AWS クラウドでリレーショナルデータベース (DB) をセットアップ、運用、スケーリングできます。
- Amazon Route 53 は、高可用性でスケーラブルな DNS Web サービスです。

ベストプラクティス

運用のベストプラクティス

- PeopleSoft on AWS を実行する場合、Route 53 を使用してインターネットとローカルからのトラフィックをルーティングします。プライマリ DB インスタンスを使用できない場合は、フェイルオーバーオプションを使用してトラフィックをディザスタリカバリ (DR) サイトに再ルーティングします。
- Application Load Balancerは、常に PeopleSoft 環境の前で使用してください。これにより、トラフィックの負荷がウェブサーバーにセキュアに分散されます。
- Application Load Balancer のターゲットグループ設定で、ロードバランサーが生成した Cookie で維持設定がオンになっていることを確認します。

> **Note**
>
> 外部シングルサインオン (SSO) を使用する場合は、アプリケーションベースの Cookie の使用が必要になることがあります。これにより、ウェブサーバーとアプリケーションサーバー間の接続が一貫していることが保証されます。

- PeopleSoft 実稼働アプリケーションの場合、Application Load Balancer のアイドルタイムアウトは、使用するウェブ プロファイルで設定されている値と一致する必要があります。これにより、ユーザーセッションがロードバランサーのレイヤーで期限切れになるのを防止できます。
- PeopleSoft 実稼働アプリケーションの場合は、アプリケーションサーバーの「再利用回数」をメモリーリークを最小限に抑える値に設定します。
- このパターンで説明されているように PeopleSoft 実稼働アプリケーションに Amazon RDS データベースを使用している場合は、高可用性を実現するためにマルチ AZ 形式で実行します。

- データベースが PeopleSoft 実稼働アプリケーションの EC2 インスタンスで実行されている場合は、高可用性を実現するためにスタンバイデータベースが別のアベイラビリティーゾーンで実行されていることを確認してください。
- DR では、Amazon RDS データベースまたは EC2 インスタンスに、実稼働データベースとは別の AWS リージョンにスタンバイが設定されていることを確認してください。これにより、そのリージョンで障害が発生した場合に、アプリケーションを別のリージョンに切り替えることができます。
- DR では、Amazon Elastic ディザスタリカバリを使用して、実稼働コンポーネントとは別のリージョンにアプリケーションレベルのコンポーネントを設定します。これにより、そのリージョンで障害が発生した場合に、アプリケーションを別のリージョンに切り替えることができるようになります。
- PeopleSoft のレポート、添付ファイル、およびデータファイルを保存するには、Amazon EFS (中程度の I/O 要件の場合) または Amazon FSx (厳しい I/O 要件の場合) を使用します。これにより、コンテンツは 1 か所に保存され、インフラストラクチャ内のどこからでもアクセスできます。
- Amazon CloudWatch (基本および詳細) を使用して、PeopleSoft アプリケーションが使用している AWS クラウドのリソースをほぼリアルタイムでモニタリングします。これにより、問題が即座にプッシュされ、環境の可用性に影響を与える前に迅速に対処できます。
- Amazon RDS データベースを PeopleSoft データベースとして使用している場合は、拡張モニタリングを使用してください。この機能により、CPU、メモリ、ファイルシステム I/O、ディスク I/O など、50 を超えるメトリクスにアクセスできます。
- AWS CloudTrail を使用して、PeopleSoft アプリケーションが使用している AWS リソースでの API コールをモニタリングします。これにより、セキュリティ分析、リソース変更の追跡、およびコンプライアンスのモニタリングを行うことができます。

セキュリティベストプラクティス

- SQL インジェクションやクロスサイトスクリプティング (XSS) 攻撃など、一般的なエクスプロイトから PeopleSoft アプリケーションを保護するには、AWS WAF を使用します。カスタマイズされた検出および軽減サービスには、AWS Shield Advanced の使用を検討してください。
- PeopleSoft アプリケーションのセキュリティを確保するために、トラフィックを HTTP から HTTPS に自動的にリダイレクトするルールを Application Load Balancer に追加します。
- Application Load Balancer に別のセキュリティグループを設定します。このセキュリティグループは HTTPS/HTTP インバウンドトラフィックのみを許可し、アウトバウンドトラフィックは許可しません。これにより、意図したトラフィックのみが許可されるため、アプリケーションのセキュリティが確保されます。

- アプリケーションサーバー、ウェブサーバー、データベースにはプライベートサブネットを使用し、アウトバウンドのインターネットトラフィックには NAT ゲートウェイを使用します。これにより、アプリケーションをサポートするサーバーにパブリックにアクセスできないようにし、必要なサーバーにのみパブリック アクセスを提供します。
- PeopleSoft の実稼働環境と非実稼働環境では、異なる VPC を使用します。 AWS Transit Gateway、VPC ピアリング、ネットワーク ACL、セキュリティグループを使用して VPC 間で、また必要に応じてオンプレミスデータセンターとの間で、トラフィックフローを制御します。
- 最小権限の原則に従います。PeopleSoft アプリケーションが使用する AWS リソースへのアクセス権は、必ず必要なユーザーにのみ付与されます。タスクの実行に必要な最低限の権限のみを付与します。詳細については、AWS Well-Architected フレームワークの「セキュリティの柱」を参照してください。
- 可能な限り、AWS Systems Manager を使用して PeopleSoft アプリケーションが使用する EC2 インスタンスにアクセスします。

信頼性のベストプラクティス

- Application Load Balancer を使用するときは、有効なアベイラビリティゾーンごとに ターゲットを 1 つ登録します。これにより、ロードバランサーの効率が最高になります。
- PeopleSoft の実稼働環境ごとに、アプリケーションにアクセスするための URL、統合ブローカーにサービスを提供する URL、レポートを表示するための URL 、この 3 つの異なる URL を用意することをお勧めします。可能であれば、各 URL には独自の専用ウェブサーバーとアプリケーションサーバーが必要です。この URL にはそれぞれ異なる機能があり、アクセスが制御されるため、このデザインは PeopleSoft アプリケーションのセキュリティを高めるのに役立ちます。さらに、基盤となるサービスに障害が発生した場合の影響範囲を最小限に抑えることができます。
- PeopleSoft アプリケーションのロードバランサーのターゲットグループに対してヘルスチェックを構成することをお勧めします。ヘルスチェックは、EC2 インスタンスではなく、ウェブサーバーで実行する必要があります。これにより、ウェブサーバーがクラッシュしたり、ウェブサーバーをホストする EC2 インスタンスがダウンした場合でも、Application Load Balancer は正確な情報を反映します。
- PeopleSoft の実稼働アプリケーションでは、ウェブサーバーを少なくとも 3 つのアベイラビリティゾーンに分散させることをお勧めします。これにより、アベイラビリティゾーンの 1 つがダウンした場合の高可用性を常に維持できます。
- PeopleSoft 実稼働アプリケーションでは、jolt プール (`joltPooling=true`) を有効にします。これにより、パッチ適用や仮想マシン障害によってサーバーが停止した場合でも、アプリケーションが別のアプリケーションサーバーに確実にフェイルオーバーされます。

- PeopleSoft 実稼働アプリケーションの場合は、`DynamicConfigReload` を 1 に設定します。この設定は、PeopleTools バージョン 8.52 以降でサポートされています。サーバーを再起動せずに、新規アプリケーションサーバーをウェブサーバーに動的に追加します。
- PeopleTools パッチを適用するときのダウンタイムを最小限に抑えるには、ウェブサーバーとアプリケーションサーバーの Auto Scaling グループの起動設定にブルー/グリーンデプロイ方法を使用してください。詳細については、ホワイトペーパー「AWSデプロイオプションの概要」を参照してください。
- AWS Backup を使用して、AWS 上の PeopleSoft アプリケーションをバックアップします。AWS Backup は費用対効果が高く、フルマネージド型のポリシーベースのサービスで、大規模なデータ保護を簡素化します。

パフォーマンスに関するベストプラクティス

- ビジネスで環境全体のトラフィックを暗号化する必要がある場合を除き、PeopleSoft 環境でパフォーマンスを最適化するには、Application Load Balancer で SSL を終了します。
- Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) や CloudWatch などの AWS サービスのインターフェイス VPC エンドポイントを作成して、トラフィックが常に内部に送られるようにします。これは費用対効果が高く、アプリケーションのセキュリティを確保します。

コスト最適化のベストプラクティス

- PeopleSoft 環境で使用されるすべてのリソースにタグを付け、コスト配分タグを有効にします。これらのタグは、リソースコストの表示と管理に役立ちます。
- PeopleSoft 実稼働アプリケーションでは、ウェブサーバーとアプリケーションサーバーに Auto Scaling グループを設定します。 これにより、アプリケーションをサポートするための最小限のウェブサーバーとアプリケーションサーバーが維持されます。Auto Scaling グループポリシーを使用して、必要に応じてサーバーをスケールアップまたはスケールダウンできます。
- 請求アラームを使用すると、コストが指定した予算のしきい値を超えたときにアラートを受け取ることができます。

サステナビリティのベストプラクティス

- Infrastructure as Code (IaC) を使用して PeopleSoft 環境を維持してください。これにより、一貫性のある環境を構築し、変更管理を維持できます。

エピック

PeopleSoft データベースを Amazon RDS に移行する

タスク	説明	必要なスキル
DB サブネットグループを作成します。	Amazon RDS コンソールのナビゲーションペインで [サブネットグループ] を選択し、複数のアベイラビリティゾーンにサブネットを持つ Amazon RDS DB サブネットグループを作成します。これは、Amazon RDS データベースをマルチ AZ 設定で実行する時に必要です。	クラウド管理者
Amazon RDS データベースを作成します。	PeopleSoft HA 環境用に選択した AWS リージョンのアベイラビリティゾーンに Amazon RDS データベースを作成します。Amazon RDS データベースを作成するときは、マルチ AZ オプション (スタンバイインスタンスを作成) と前のステップで作成したデータベースのサブネットグループを必ず選択してください。詳細については、「Amazon RDS ドキュメント」を参照してください。	クラウド管理者、Oracle データベース管理者
PeopleSoft データベースを Amazon RDS に移行します。	AWS Database Migration Service (AWS DMS) を使用して、既存の PeopleSoft データベースを Amazon RDS データベースに移行します。詳細については、「AWS DMS ド	クラウド管理者、PeopleSoft DBA

タスク	説明	必要なスキル
	キュメント」および AWS ブログ記事「DMS を使用してほぼゼロのダウンタイムで Oracle データベースを移行する」参照してください。	

Amazon EFS ファイルシステムをマウントする

タスク	説明	必要なスキル
ファイルシステムを作成します。	Amazon EFS コンソールで、ファイルシステムを作成し、各アベイラビリティゾーンのターゲットをマウントします。手順については、「Amazon EC2 ドキュメント」を参照してください。ファイルシステムを作成したら、その DNS 名を書き留めます。ファイルシステムをマウントするときに、この情報を使用します。	クラウド管理者

PeopleSoft アプリケーションとファイルシステムを設定する

タスク	説明	必要なスキル
EC2 インスタンスの起動	PeopleSoft アプリケーションの EC2 インスタンスを起動します。手順については、「Amazon EC2 ドキュメント」を参照してください。	クラウド管理者、PeopleSoft 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	• [名前] にAPP_TEMPLATE と入力してください。 • [OS イメージ] には、Red Hat を選択してください。 • [インスタンスタイプ] には、PeopleSoft アプリケーションに適したインスタンスタイプを選択します。詳細については、「アーキテクチャ」セクションの「アーキテクチャの詳細」を参照してください。	
PeopleSoft をインスタンスにインストールします。	作成した EC2 インスタンスに PeopleSoft アプリケーションと PeopleTools をインストールします。手順については、「Oracle ドキュメント」を参照してください。	クラウド管理者、PeopleSoft 管理者
アプリケーションサーバーを作成します。	AMI テンプレート用のアプリケーションサーバーを作成し、Amazon RDSデータベースに正常に接続していることを確認します。	クラウド管理者、PeopleSoft 管理者

タスク	説明	必要なスキル

Amazon EFS ファイルシステムをマウントします。	ルートユーザーとして EC2 インスタンスにログインし、次のコマンドを実行してサーバー上の PSFTMNT というフォルダに、Amazon EFS ファイルシステムをマウントします。
	`sudo su -`
	`mkdir /psftmnt`
	`cat /etc/fstab`
	次の行を /etc/fstab ファイルに追加します。ファイルシステムを作成した際に書き留めた DNS 名を使用します。
	`fs-09e064308f11453`
	`88.efs.us-east-1.a`
	`mazonaws.com:/ /`
	`psftmnt nfs4 nfsvers=4`
	`.1,rsize=1048576,w`
	`size=1048576,hard,`
	`timeo=600,retrans=`
	`2,noresvport,_netdev`
	`0 0`
	`mount -a`
		クラウド管理者、PeopleSoft 管理者

アクセス許可を確認します。	PeopleSoft ユーザーが適切にアクセスできるように、PSFTMNT フォルダに適切な権限があることを確認してください。	クラウド管理者、PeopleSoft 管理者

タスク	説明	必要なスキル
追加のインスタンスを作成します。	このエピックの前のステップを繰り返して、プロセス スケジューラー、ウェブサーバー、Elasticsearch サーバー用のテンプレートインスタンスを作成します。 これらのインスタンスには、PRCS_TEMPLATE 、WEB_TEMPLATE 、SRCH_TEMPLATE という名前を付けます。ウェブサーバーには、joltPooling=true と DynamicConfigReload=1 を設定します。	クラウド管理者、PeopleSoft 管理者

スクリプトを作成してサーバーを設定します。

タスク	説明	必要なスキル
アプリケーションサーバーをインストールするスクリプトを作成します。	Amazon EC2 APP_TEMPLATE インスタンスで、PeopleSoft ユーザーとして次のスクリプトを作成します。appstart.sh という名前を付け、PS_HOME ディレクトリに配置します。このスクリプトを使用してアプリケーションサーバーを起動し、Amazon EFS マウントにサーバー名を記録します。 `#!/bin/ksh`	PeopleSoft 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	``` . /usr/homes/hcmdemo /.profile. psadmin -c configure -d HCMDEMO psadmin -c parallelb oot -d HCMDEMO touch /psftmnt/`echo  $HOSTNAME` ```	

タスク	説明	必要なスキル

プロセス スケジューラサーバーをインストールするスクリプトを作成します。	Amazon EC2 PRCS_TEMPLATE インスタンスで、PeopleSoft ユーザーとして次のスクリプトを作成します。prcsstart.sh という名前を付け、PS_HOME ディレクトリに配置します。このスクリプトを使用して、プロセス スケジューラサーバーを起動します。
	
	`#!/bin/ksh`
	`. /usr/homes/hcmdemo/.profile`
	`/* The following line ensures that the process scheduler always has a unique name during replacement or scaling activity. */`
	`sed -i "s/.*PrcsServerName.*/`hostname -I | awk -F. '{print "PrcsServerName=PSUNX"$3$4}'`/" $HOME/appserv/prcs/*/psprcs.cfg`
	`psadmin -p configure -d HCMDEMO`
	`psadmin -p start -d HCMDEMO`
		PeopleSoft 管理者

タスク	説明	必要なスキル

Elasticsearch サーバーをインストールするスクリプトを作成します。	Amazon EC2 SRCH_TEMPLATE インスタンスで、Elasticsearch ユーザーとして次のスクリプトを作成します。srchstart.sh という名前を付け、HOME ディレクトリに配置します。
	`#!/bin/ksh`
	`/* The following line ensures that the correct IP is indicated in the elasticsearch.yaml file. */`
	`sed -i "s/.*network.host.*/`hostname -I
		awk '{print "host:"$0}'`/" $ES_HOME_DIR/config/elasticsearch.yaml`
		`nohup $ES_HOME_DIR/bin/elasticsearch &`
			PeopleSoft 管理者

タスク	説明	必要なスキル
ウェブサーバーをインストールするスクリプトを作成します。	Amazon EC2 WEB_TEMPLATE インスタンスで、ウェブサーバーユーザーとして、HOME ディレクトリに次のスクリプトを作成します。 renip.sh: このスクリプトは、AMI からクローンした際にウェブサーバに正しい IP が割り当てられていることを確認します。 `#!/bin/ksh` `hn=`hostname`` `/* On the following` `line, change the IP` `with the hostname with` `the hostname of the web` `template. */` `for text_file in `find` `* -type f -exec grep` `-l '<hostname-of-the-` `web-template>' {} \;` `do` `sed -e 's/<hostn` `ame-of-the-web-tem` `plate>/'$hn'/g'` `$text_file > temp` `mv -f temp $text_file` `done` psstrsetup.sh ：このスクリプトは、ウェブサーバーが現在実行している正しいアプリケーションサーバー IP を使用することを確認します。jolt ポート上の各アプリケーショ	PeopleSoft 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	ンサーバーへの接続を試み、設定ファイルに追加します。 `#!/bin/ksh` `c2=""` `for ctr in `ls -1 /psftmnt/*.internal` `do` `c1=`echo $ctr | awk -F "/" '{print $3}'` `/* In the following lines, 9000 is the jolt port. Change it if necessary. */` `if nc -z $c1 9000 2> /dev/null; then` `if [[ $c2 = "" ]]; then` `c2="psserver="`echo $c1`":9000"` `else` `c2=`echo $c2`","`echo $c1`":9000"` `fi` `fi` `done` webstart.sh：このスクリプトは前の 2 つのスクリプトを実行して、ウェブサーバーを起動します。 `#!/bin/ksh` `/* Change the path in the following if necessary. */` `cd /usr/homes/hcmdemo` `./renip.sh` `./psstrsetup.sh`	

タスク	説明	必要なスキル
	`webserv/peoplesoft/bin/startPIA.sh`	
crontab エントリを追加します。	Amazon EC2 `WEB_TEMPLATE` インスタンスで、ウェブサーバーユーザーとして、crontab に次のスクリプトを作成します。時間とパスを変更して、必要な値を反映させます。このエントリにより、ウェブサーバの `configuration.properties` ファイル内にあるアプリケーションサーバーエントリが常に正しいことが保証されます。 `* * * * * /usr/homes/hcmdemo/psstrsetup.sh`	PeopleSoft 管理者

AMI と Auto Scaling グループテンプレートを作成する

タスク	説明	必要なスキル
アプリケーションサーバーテンプレート用の AMI を作成します。	Amazon EC2 コンソールで、Amazon EC2 `APP_TEMPLATE` インスタンスの AMI イメージを作成します。AMI を `PSAPPSRV-SCG-VER1` と名付けます。手順については、「Amazon EC2 ドキュメント」を参照してください。	クラウド管理者、PeopleSoft 管理者
別サーバー用の AMI を作成します。	このエピックの前のステップを繰り返して、プロセス ス	クラウド管理者、PeopleSoft 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	ケジューラー、Elasticsearch サーバー、ウェブサーバー用のテンプレートインスタンスを作成します。	

アプリケーションサーバーの Auto Scaling グループの起動テンプレートを作成します。	アプリケーションサーバーの Auto Scaling グループの起動テンプレートを作成します。テンプレートに PSAPPSRV_TEMPLATE.　という名前を付けます。テンプレートで、APP_TEMPLATE　インスタンス用に作成した AMI を選択します。手順については、「Amazon EC2 ドキュメント」を参照してください。
	• 起動テンプレートで、要件に基づいたインスタンスタイプを選択します。
	• 「詳細情報」セクションの「ユーザーデータ」フィールドに、次のエントリを追加します。パスとユーザー情報が正しいことを確認してください。前のステップで appstart.sh　スクリプトを作成しました。
	`#! /bin/ksh`
	`su -c "/usr/homes/hcmdemo/appstart.sh" - hcmdemo`
		クラウド管理者、PeopleSoft 管理者

タスク	説明	必要なスキル

プロセス スケジューラサーバーの Auto Scaling グループの起動テンプレートを作成します。	前のステップを繰り返して、プロセス スケジューラサーバーの Auto Scaling グループの起動テンプレートを作成します。テンプレートに PSPRCS_TEMPLATE という名前を付けます。テンプレートで、プロセススケジューラ用に作成した AMI を選択します。
	• 「詳細情報」セクションの「ユーザーデータ」フィールドに、次のエントリを追加します。パスとユーザー情報が正しいことを確認してください。前のステップで prcsstart.sh スクリプトを作成しました。
	`#! /bin/ksh`
	`su -c "/usr/hom`
	`es/hcmdemo/prcssta`
	`rt.sh" - hcmdemo`
		クラウド管理者、PeopleSoft 管理者

タスク	説明	必要なスキル

Elasticsearch サーバーの Auto Scaling グループの起動テンプレートを作成します。	前のステップを繰り返して、Elasticsearch サーバーの Auto Scaling グループの起動テンプレートを作成します。テンプレートに SRCH_TEMPLATE という名前を付けます。テンプレートで、検索サーバー用に作成した AMI を選択します。
	• 「詳細情報」セクションの「ユーザーデータ」フィールドに、次のエントリを追加します。パスとユーザー情報が正しいことを確認してください。前のステップで srchstart.sh スクリプトを作成しました。
	`#! /bin/ksh`
	`su -c "/usr/homes/essearch/srchstart.sh" - essearch`
		クラウド管理者、PeopleSoft 管理者

タスク	説明	必要なスキル

ウェブサーバーの Auto Scaling グループの起動テンプレートを作成します。	前のステップを繰り返して、ウェブサーバーの Auto Scaling グループの起動テンプレートを作成します。テンプレートに WEB_TEMPLATE という名前を付けます。テンプレートで、ウェブサーバー用に作成した AMI を選択します。
	• 「詳細情報」セクションの「ユーザーデータ」フィールドに、次のエントリを追加します。パスとユーザー情報が正しいことを確認してください。前のステップで webstart.sh スクリプトを作成しました。
	`#! /bin/ksh`
	`su -c "/usr/homes/hcmdemo/webstart.sh"`
	`- hcmdemo`
		クラウド管理者、PeopleSoft 管理者

Auto Scaling グループを作成する

タスク	説明	必要なスキル
アプリケーションサーバー の Auto Scaling グループを作成します。	Amazon EC2 コンソールで、PSAPPSRV_TEMPLATE テンプレートを使用して、アプリケーションサーバー用の PSAPPSRV_ASG という名前の Auto Scaling グループを作	クラウド管理者、PeopleSoft 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	成します。手順については、「Amazon EC2 ドキュメント」を参照してください。 • [インスタンス起動オプションの選択] ページで、正しい VPC を選択し、異なるアベイラビリティーゾーンから複数のサブネットを選択します。 • [詳細オプションの設定] ページでは、ロードバランサーを選択しないでください。 • [グループサイズとスケーリングポリシーの設定] ページでは、システムの設計で指定する負荷量と、スケーリングポリシーを使用するかどうかに応じて設定を選択します。任意の時点で少なくとも 1 つのインスタンスをサービストラフィックに使用できるように、必要な最小容量を少なくとも 2 に設定することをお勧めします。自動スケーリングポリシーの詳細については、「Amazon EC2 ドキュメント」を参照してください。	

タスク	説明	必要なスキル
別サーバーの Auto Scaling グループを作成します。	このエピックの前のステップを繰り返して、プロセス スケジューラーサーバー、Elasticsearch サーバー、ウェブサーバーの Auto Scaling グループを作成します。	クラウド管理者、PeopleSoft 管理者

ターゲットグループの作成と設定

タスク	説明	必要なスキル
ウェブサーバーのターゲットグループを作成します。	Amazon EC2 コンソールで、ウェブサーバーのターゲットグループを作成します。詳細については、「Elastic Load Balancing ドキュメント」を参照してください。ポートをウェブサーバーがリッスンしているポート番号に設定します。	クラウド管理者
ヘルスチェックを設定します。	ヘルスチェックの値がビジネス要件を反映した正しい値になっていることを確認してください。詳細については、「Elastic Load Balancing ドキュメント」を参照してください。	クラウド管理者
Elasticsearch サーバーのターゲットグループを作成します。	前のステップを繰り返して、Elasticsearch サーバー用に PSFTSRCH というターゲットグループを作成し、正しい	クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル
	Elasticsearch ポートを設定します。	
Auto Scaling グループにターゲットグループを追加します。	先ほど作成した PSPIA_ASG というウェブサーバーの Auto Scaling グループを開きます。[ロードバランサー] タブで [編集] を選択してから、PSFTWEB ターゲットグループを Auto Scaling グループに追加します。 Elasticsearch Auto Scaling グループ PSSRCH_ASG に対してこのステップを繰り返し、以前に作成したターゲットグループ PSFTSRCHを追加します。	クラウド管理者
セッションの維持設定を行います。	ターゲットグループ PSFTWEB で、[属性] タブを選択して、[編集] を選択した後、セッションの維持設定を行います。維持設定タイプでは、ロードバランサーが生成した Cookie を選択して、期間を 1 に設定します。詳細については、「Elastic Load Balancing ドキュメント」を参照してください。 ターゲットグループ PSFTSRCH にも同様に、このステップを繰り返します。	クラウド管理者

Application Load Balancer を作成して設定します。

タスク	説明	必要なスキル
ウェブサーバーのロードバランサーを作成します。	PSFTLB という名前の Application Load Balancer を作成して、ウエブサーバーへのトラフィックの負荷を分散させます。詳細については、「Elastic Load Balancing ドキュメント」を参照してください。 • ロードバランサーの名前を指定します。 • [スキーム] で、[インターネット接続] を選択します。 • [ネットワークマッピング] セクションで、正しい VPC と、異なるアベイラビリティーゾーンの少なくとも 2 つのパブリックサブネットを選択します。 • [リスナーとルーティング] セクションで、ターゲットグループ PSFTWEB を選択し、正しいプロトコルとポート番号を指定します。	クラウド管理者
Elasticsearch サーバーのロードバランサーを作成します。	PSFTSCH という名前の Application Load Balancer を作成して、Elasticsearch サーバーへのトラフィックの負荷を分散させます。 • ロードバランサーの名前を指定します。	クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル
	• [スキーム] で [内部] を選択します。 • [ネットワークマッピング] セクションで、正しい VPC とプライベートサブネットを選択します。 • [リスナーとルーティング] セクションで、ターゲットグループ PSFTSRCH を選択し、正しいプロトコルとポート番号を指定します。	
Route 53 を設定します。	Amazon Route 53 コンソールで、PeopleSoft アプリケーションにサービスを提供するホストゾーンにレコードを作成します。手順については、「Amazon Route 53ドキュメント」を参照してください。これにより、すべてのトラフィックがロードバランサーを通過するようになります。PSFTLB	クラウド管理者

関連リソース

- Oracle PeopleSoftのウェブサイト
- AWS ドキュメント

AWS Elastic Disaster Recoveryで Oracle JD Edwards EnterpriseOne のディザスタリカバリをセットアップする

Amazon Web Services、Thanigaivel Thirumalai

概要

自然災害、アプリケーション障害、またはサービスの中断による災害は、収益に悪影響を及ぼし、企業アプリケーションのダウンタイムを引き起こします。JD Edwards EnterpriseOne Enterprise Resource Planning (ERP) システムやその他のミッションクリティカルかつビジネスクリティカルなソフトウェアを導入する企業にとって、このような事象の影響を軽減するためのディザスタリカバリ (DR) 計画が不可欠です。

このパターンは、企業が JD Edwards EnterpriseOne アプリケーションの DR オプションとして AWS Elastic Disaster Recovery を使用する方法を説明しています。また、Elastic Disaster Recovery のフェイルオーバーとフェイルバックを使用して、AWS クラウドの Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスでホストされているデータベースのクロスリージョン DR 戦略を構築する手順についても概説しています。

> **Note**
>
> このパターンでは、クロスリージョン DR 実装のプライマリリージョンとセカンダリリージョンを AWS でホストする必要があります。

Oracle JD Edwards EnterpriseOne は、さまざまな業界の中規模から大規模企業を対象とした統合型 ERP ソフトウェアソリューションです。

AWS Elastic Disaster Recovery は、手頃な価格のストレージ、最小限のコンピューティング、ポイントインタイムリカバリを使用して、オンプレミスおよびクラウドベースのアプリケーションを迅速かつ確実にリカバリすることで、ダウンタイムとデータ損失を最小限に抑えます。

AWS には 4 つのコアとなる DR アーキテクチャパターンがあります。このドキュメントでは、パイロットライト戦略を使用したセットアップ、構成、最適化に焦点を当てています。この戦略は、ソースデータベースからデータを複製するためのレプリケーションサーバーを最初にプロビジョニングし、DR ドリルとリカバリの開始時にのみ実際のデータベースサーバーをプロビジョニングする、低コストの DR 環境を構築するのに役立ちます。この戦略により、DR リージョンでデータベースサーバーを維持する費用が不要になります。代わりに、レプリケーションサーバーとして機能する小規模な EC2 インスタンスの料金のみが発生します。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブな AWS アカウント。
- Oracle Database または Microsoft SQL Server 上で実行されている JD Edwards EnterpriseOne アプリケーション。サポートされているデータベースは、マネージド EC2 インスタンスで実行中の状態になっている必要があります。このアプリケーションには、1 つの AWS リージョンにインストールされているすべての JD Edwards EnterpriseOne 基本コンポーネント (エンタープライズサーバー、HTML サーバー、データベースサーバー) が含まれている必要があります。
- Elastic Disaster Recovery サービスをセットアップするための AWS Identity and Access Management (IAM) ロール。
- 必要な接続構成に従って構成されたElastic Disaster Recovery を実行するためのネットワーク。

制限事項

- データベースが Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) でホストされている場合を除き、このパターンを使用してすべての層を複製できます。その場合は、Amazon RDS のクロスリージョンコピー機能を使用することをお勧めします。
- Elastic Disaster Recovery は CloudEndure Disaster Recovery と互換性がありませんが、CloudEndure Disaster Recovery からアップグレードできます。詳細については、「Elastic Disaster Recovery ドキュメント」の「よくある質問」を参照してください。
- Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) では、スナップショットを作成できるレートに制限があります。Elastic Disaster Recovery を使用すると、1つのAWS アカウントに最大300台のサーバーを複製できます。より多くのサーバーを複製するには、複数の AWS アカウントまたは複数のターゲット AWS リージョンを使用できます。(Elastic Disaster Recovery はアカウントとリージョンごとに個別に設定する必要があります)。詳細については、「Elastic Disaster Recovery ドキュメント」の「ベストプラクティス」を参照してください。
- ソースワークロード (JD Edwards EnterpriseOne アプリケーションとデータベース) は EC2 インスタンスでホストされている必要があります。このパターンは、オンプレミスや他のクラウド環境にあるワークロードをサポートしていません。
- このパターンは JD Edwards EnterpriseOne コンポーネントに焦点を当てています。完全な DR と事業継続計画 (BCP) には、次のような他のコアサービスも含める必要があります。
  - ネットワーク (仮想化プライベートクラウド、サブネット、セキュリティグループ)
  - Active Directory

- Amazon WorkSpaces
- エラスティックロードバランシング
- Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) などのマネージド型データベースサービス

前提条件、構成、制限に関する追加情報については、「ElasticDisaster Recoveryドキュメント 」を参照してください。

製品バージョン

- Oracle JD Edwards EnterpriseOne (Oracleの最小技術要件に基づく、Oracle と SQL Server がサポートするバージョン)

アーキテクチャ

ターゲットテクノロジースタック

- 本番用と非本番用の単一リージョンの単一仮想プライベートクラウド (VPC)、およびDR用の2つ目のリージョン
- サーバー間のレイテンシーを低く抑えるための単一のアベイラビリティーゾーン
- ネットワークトラフィックを分散して、複数のアベイラビリティーゾーンにわたるアプリケーションのスケーラビリティと可用性を向上させる Application Load Balancer
- ドメインネームシステム (DNS) 構成を提供する Amazon Route 53
- Amazon WorkSpaces は、ユーザーにクラウドによるデスクトップエクスペリエンスを提供します
- バックアップ、ファイル、オブジェクトを保存するための Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
- Amazon CloudWatch を使用したアプリケーションのロギング、モニタリング、およびアラーム
- ディザスタリカバリのための Amazon Elastic Disaster Recovery

ターゲットアーキテクチャ

次の図は、Elastic Disaster Recoveryを使用した JD Edwards EnterpriseOne のクロスリージョンディザスタリカバリアーキテクチャを示しています。

手順

ここでは、プロセスの概要を示します。詳細については、「エピック」セクションを参照ください。

- Elastic Disaster Recovery のレプリケーションは、初回同期から開始します。初回同期中に、AWS Replication Agent はソースディスクのすべてのデータをステージングエリアサブネット内の適切なリソースに複製します。
- 連続レプリケーションは、初回同期が完了した後も無期限に継続されます。
- エージェントをインストールしてレプリケーションを開始したら、サービス固有の構成と Amazon EC2 起動テンプレートを含む起動パラメータを確認します。ソースサーバーがリカバリ準備完了と表示されたら、インスタンスを起動できます。
- Elastic Disaster Recovery が起動操作を開始するために一連の API 呼び出しを発行すると、リカバリインスタンスが起動設定に従ってすぐに AWS で起動されます。このサービスはスタートアップ時に自動的に変換サーバーをスピンアップします。
- 変換が完了して使用できる状態になると、新しいインスタンスが AWS でスピンアップされます。起動時のソースサーバーの状態は、起動したインスタンスに関連付けられたボリュームによって表されます。変換プロセスでは、インスタンスが AWS でネイティブに起動するように、ドライバ、ネットワーク、オペレーティングシステムのライセンスを変更します。
- 起動後、新しく作成されたボリュームはソースサーバーと同期されなくなります。AWS Replication Agent は、引き続きソースサーバーへの変更をステージングエリアボリュームに定期的に複製しますが、起動されたインスタンスにはそれらの変更は反映されません。
- 新しいドリルインスタンスまたはリカバリインスタンスを開始すると、データは常にソースサーバーからステージングエリアのサブネットに複製された最新の状態に反映されます。
- ソースサーバーがリカバリ準備完了と表示されたら、インスタンスを起動できます。

> **Note**
>
> このプロセスは、プライマリ AWS リージョンから DR リージョンへのフェイルオーバー用と、リカバリ後のプライマリサイトへのフェイルバック用の、両方の方法で機能します。完全にオーケストレーションされた方法で、ターゲットマシンからソースマシンへのデータレプリケーションの方向を逆転させることで、フェイルバックに備えることができます。

このパターンで説明されているプロセスの利点には次のようなものがあります。

- 柔軟性: レプリケーションサーバーは、データセットとレプリケーション時間に基づいてスケールアウトとスケールインを行うため、ソースワークロードやレプリケーションを中断することなく DR テストを実行できます。

- 信頼性: レプリケーションは堅牢で、無停止で、継続的です。
- 自動化: このソリューションでは、テスト、リカバリ、フェイルバックのための統一された自動化プロセスを実現します。
- コストの最適化: 必要なボリュームだけを複製して料金を支払い、DR サイトのコンピュートリソースの料金が発生するのは、それらのリソースが有効化された場合のみです。コスト最適化レプリケーションインスタンス (コンピューティング最適化インスタンスタイプの使用を推奨) は、複数のソース、または大きな EBS ボリュームを持つ単一のソースに使用できます。

自動化とスケール

大規模にディザスタリカバリを実行すると、JD Edwards EnterpriseOne サーバは環境内の他のサーバに依存することになります。例えば、次のようになります。

- 起動時に JD Edwards EnterpriseOne がサポートするデータベースに接続する JD Edwards EnterpriseOne アプリケーションサーバーは、そのデータベースに依存しています。
- 認証が必要で、起動時にドメインコントローラーに接続してサービスを開始する必要がある JD Edwards EnterpriseOne サーバーは、ドメインコントローラーに依存しています。

この理由から、フェイルオーバータスクを自動化することをお勧めします。たとえば、AWS Lambda または AWS Step Functions を使用して JD Edwards EnterpriseOne のスタートアップスクリプトとロードバランサーの変更を自動化することで、エンドツーエンドのフェイルオーバープロセスを自動化できます。詳細については、ブログ記事「Elastic Disaster Recovery によるスケーラブルなディザスタリカバリ計画の作成」を参照してください。

ツール

サービス

- Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) は、EC2 インスタンスで使用するためのブロックレベルのストレージボリュームを提供します。
- 「Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)」は、AWS クラウドでスケーラブルなコンピューティング容量を提供します。必要な数の仮想サーバーを起動することができ、迅速にスケールアップまたはスケールダウンができます。
- Elastic Disaster Recovery は、手頃な価格のストレージ、最小限のコンピューティング、ポイントインタイムリカバリを使用して、オンプレミスおよびクラウドベースのアプリケーションを迅速かつ確実にリカバリすることで、ダウンタイムとデータ損失を最小限に抑えます。

- Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) では、リソースの配置、接続、セキュリティなど、仮想化ネットワーク環境を完全に制御できます。

ベストプラクティス

一般的なベストプラクティス

- 実際にリカバリイベントが発生した場合にどうするかについて、書面による計画を立ててください。
- Elastic Disaster Recoveryを正しく構成した後、必要に応じてオンデマンドで構成を作成できる AWS CloudFormation テンプレートを作成します。サーバーとアプリケーションを起動する順序を決定し、リカバリ計画に記録します。
- 定期的にドリルを実施してください (Amazon EC2 の標準料金が適用されます)。
- Elastic Disaster Recovery コンソールまたはプログラムを使用して、進行中のレプリケーションの状態をモニタリングします。
- インスタンスを終了する前に、ポイントインタイムスナップショットを保護して確認してください。
- AWS Replication Agent をインストールするための IAM ロールを作成します。
- 実際の DR シナリオでリカバリインスタンスの終了保護を有効にします。
- 実際にリカバリイベントが発生した場合でも、リカバリインスタンスを起動したサーバーに対して Elastic Disaster Recovery コンソールの [との接続解除] アクションを使用しないでください。接続解除を実行すると、ポイントインタイム (PIT) リカバリポイントを含む、これらのソースサーバーに関連するすべてのレプリケーションリソースが終了します。
- PIT ポリシーを変更して、スナップショットの保存日数を変更します。
- Elastic Disaster Recovery 起動設定の起動テンプレートを編集して、ターゲットサーバーの正しいサブネット、セキュリティグループ、インスタンスタイプを設定します。
- Lambda または Step 関数を使用して JD Edwards EnterpriseOne のスタートアップスクリプトとロードバランサーの変更を自動化することで、エンドツーエンドのフェイルオーバープロセスを自動化します。

JD Edwards EnterpriseOne の最適化と考慮事項

- PrintQueue をデータベースに移動します。
- MediaObjects をデータベースに移動します。

- ログと temp フォルダーをバッチサーバーとロジックサーバーから除外します。
- Oracle WebLogic から temp フォルダを除外します。
- フェイルオーバー後のスタートアップスクリプトを作成します。
- SQL Server 用の tempdb を除外します。
- Oracle 用の temp ファイルを除外します。

エピック

初期タスクと構成を行う

タスク	説明	必要なスキル
レプリケーションネットワークをセットアップする。	JD Edwards EnterpriseOne システムをプライマリ AWS リージョンに実装し、DR 用の AWS リージョンを特定します。「Elastic Disaster Recovery ドキュメント」の「レプリケーションネットワーク要件」セクションの手順に従って、レプリケーションと DR ネットワークの計画と設定を行います。	AWS 管理者
RPO と RTO を決定します。	アプリケーションサーバーとデータベースの目標復旧時間 (RTO) と目標復旧時点 (RPO) を特定します。	クラウドアーキテクト、DR アーキテクト
Amazon EFS のレプリケーションを有効にします。	該当する場合は、AWS DataSync、rsync、またはその他の適切なツールを使用して、Amazon Elastic File System (Amazon EFS) などの共有ファイルシステムの AWS プライマリから DR リージョ	クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル
	ンへのレプリケーションを有効にします。	
DR が発生した場合は DNS を管理する。	DRドリルまたは実際のDR中にドメインネームシステム (DNS) を更新するプロセスを特定します。	クラウド管理者
設定用の IAM ロールを作成します。	「Elastic Disaster Recovery ドキュメント」の「Elastic Disaster Recovery の初期化と権限」セクションの指示に従って、AWS サービスを初期化および管理するための IAM ロールを作成します。	クラウド管理者
VPC ピアリングのセットアップ	ソース VPC とターゲット VPC がピアリングされ、相互にアクセス可能であることを確認します。構成手順については、Amazon VPC のドキュメントを参照してください。	AWS 管理者

Elastic Disaster Recovery レプリケーション設定の構成

タスク	説明	必要なスキル
Elastic Disaster Recovery を初期化します。	Elastic Disaster Recovery コンソールを開き、ターゲット AWS リージョン (データをレプリケートしてリカバリインスタンスを起動する場所) を選択してから、[デフォルトのレプリケーション設定の設定] を選択します。	AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
レプリケーションサーバーをセットアップします。	1. レプリケーションサーバーのセットアップペインで、ステージングエリアのサブネットとレプリケーションサーバーのインスタンスタイプを入力します。デフォルトでは、`t3.small` インスタンスタイプが選択されます。この構成は要件に基づいて行い、インスタンスの価格を必ず考慮してください。詳細については「Amazon EC2 料金」を参照してください。 2. [サービスアクセス] セクションで[詳細を表示] を選択し、サービスの初期化中に作成されたサービスにリンクされたロールと追加のポリシーを確認します。 3. [次へ] を選択します。	AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
ボリュームとセキュリティグループを構成します。	1. ボリュームとセキュリティグループペインで、レプリケーションサーバーの EBS ボリュームタイプを選択し、Amazon EBS 暗号化を [デフォルト] に設定します。 2. [常に Elastic Disaster Recovery セキュリティグループを使用する] を選択すると、Elastic Disaster Recovery はデフォルトのセキュリティグループを自動的にアタッチしてモニタリングします。 3. [次へ] を選択します。	AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
その他のブローカーを構成する	1. 追加構成ペインで、データルーティングとスロットリング、PIT ポリシー、タグを構成します。 • データルーティングとスロットリングは、外部サーバーからレプリケーションサーバーへのデータの流れを制御します。[データレプリケーションにプライベート IP を使用] を選択します。そうしないと、レプリケーションサーバーには自動的にパブリック IP が割り当てられ、データがパブリックインターネット上に流出します。 • [ポイントインタイム (PIT) ポリシー] セクションで、スナップショットが不要になるまでの期間を決定する保持ポリシーを構成します。デフォルトの保持期間は 7 日間です。 • [タグ] セクションで、AWS アカウントで Elastic Disaster Recovery により作成されたリソースにカスタムタグを追加します。 2. [次へ] を選択し、次のペインで設定を確認し、[デフォ	AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	ルトの作成] を選択してデフォルトテンプレートを作成します。	

AWS レプリケーションエージェントをインストールする

タスク	説明	必要なスキル
IAM ロールを作成します。	`AWSElasticDisasterRecoveryAgentInstallationPolicy` ポリシーを含む IAM ロールを作成します。[Select AWS access type] セクションで、[Programmatic Access] を選択します。アクセスキー ID とシークレットアクセスキーを書き留めます。この情報は、AWS Replication Agentのインストール時に必要になります。	AWS 管理者
要件を確認します。	「Elastic Disaster Recovery ドキュメント」に記載されている、AWS Replication Agent をインストールするための前提条件を確認して完了してください。	AWS 管理者
AWS レプリケーションエージェントをインストールします。	オペレーティングシステムのインストール手順に従い、AWS Replication Agent をインストールします。 • Microsoft Windows の場合: セットアップファイルをダ	AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル

	ウンロードし、.exe ファイルを管理者として実行します。 プロンプトに応答しインストールを完了します。
	• Linux の場合: 次のコマンドを (表示されている順序で) コピーし、Secure Shell (SSH)に貼り付けます。最初のコマンドでインストーラーをダウンロードし、2 番目のコマンドでインストーラーを実行します。
	`wget -O ./aws-replication-installer-init.py https://aws-elastic-disaster-recovery-us-west-2.s3.amazonaws.com/latest/linux/aws-replication-installer-init.py`
	`sudo python3 aws-replication-installer-init.py`
	プロンプトに応答しインストールを完了します。
	Note
	URL はリージョンを反映するように変更してください。	

タスク	説明	必要なスキル
	残りのサーバーについても同様のステップを繰り返します。	
レプリケーションをモニタリングします。	Elastic Disaster Recovery のソースサーバーペインに戻り、レプリケーションの状態をモニタリングします。データ転送のサイズによっては、初回同期に時間がかかります。 ソースサーバーが完全に同期されると、サーバーの状態は [準備完了] に更新されます。つまり、ステージングエリアにレプリケーションサーバーが作成され、EBS ボリュームがソースサーバーからステージングエリアにレプリケートされたことを意味します。	AWS 管理者

起動設定の構成

タスク	説明	必要なスキル
起動設定を編集します。	ドリルインスタンスとリカバリインスタンスの起動設定を更新するには、Elastic Disaster Recovery コンソールでソースサーバーを選択し、[アクション]、[起動設定の編集] を選択します。または、ソースサーバーページでソースマシンを選択し、次	AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	に [起動設定] タブを選択することもできます。このタブには、[一般起動設定] と [EC2 起動テンプレート] の 2 つのセクションがあります。	

タスク	説明	必要なスキル
一般起動構成を行います。	要件に応じて、一般起動設定を修正します。 • インスタンスタイプの適切なサイジング: [ベーシック] を選択すると、Elastic Disaster Recovery は Amazon EC2 起動テンプレートで選択したインスタンスタイプを迂回し、ソースサーバーのオペレーティングシステム、CPU、RAM に基づいてインスタンスタイプを自動的に選択します。 • プライベート IP のコピー: Elastic Disaster Recovery で、ドリルインスタンスまたはリカバリーインスタンスが使用するプライベート IP が、ソースサーバーで使用されるプライベート IP と一致するようにするかどうかを選択します。[はい] を選択した場合は、Amazon EC2 起動テンプレートで設定したサブネットの IP 範囲にプライベート IP アドレスが含まれていることを確認してください。 詳細については、「Elastic Disaster Recovery ドキュメン	AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	ト」の「一般起動設定」を参照してください。	
Amazon EC2 起動テンプレートを構成します。	Elastic Disaster Recovery は、Amazon EC2 起動テンプレートを使用して、各ソースサーバーのドリルインスタンスとリカバリインスタンスを起動します。起動テンプレートは、AWS Replication Agent のインストール後、Elastic Disaster Recovery に追加するソースサーバーごとに自動的に作成されます。 Elastic Disaster Recovery で使用する場合は、Amazon EC2 起動テンプレートをデフォルトの起動テンプレートとして設定する必要があります。 詳細については、「Elastic Disaster Recovery ドキュメント」の「EC2 起動テンプレート」を参照してください。	AWS 管理者

DR ドリルとフェイルオーバーの開始

タスク	説明	必要なスキル
ドリルを開始する	1. Elastic Disaster Recovery コンソールで、ソースサーバーページを開き、ソースサーバーのステータスが	AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	[準備完了] になっていることを確認します。 2. DR ドリルを実行したいソースサーバーをすべて選択します。 3. [リカバリジョブの開始] メニューから [ドリルの開始] を選択し、適切なポイントインタイムスナップショットを選択します。これにより、選択したソースサーバーのリカバリジョブが開始されます。[リカバリジョブ履歴] タブでジョブのステータスをモニタリングできます。 起動したドリルインスタンスは、リカバリインスタンスページにも表示されます。 **Note** ソースサーバーへのさらなる変更は、ドリルインスタンスではなくレプリケーションサーバーに同期されます。 4. DR ドリルインスタンスをテストして検証します。 5. リカバリインスタンスページでドリルインスタンス	

タスク	説明	必要なスキル
	を選択し、[アクション]、[との接続解除] を選択します。これにより、AWS Replication Agent がリカバリインスタンスから削除され、リカバリインスタンスに関連するすべてのリソースが Elastic Disaster Recovery から削除されます。 6. [リカバリインスタンスを削除] を選択します。これにより、Elastic Disaster Recovery コンソールからインスタンスの表現が削除され、インスタンスと Elastic Disaster Recovery サービスとの関連付けが完全に解除されます。基盤となる EC2 インスタンスは削除されません。 7. Amazon EC2 コンソールから DR ドリルインスタンスを終了します。 詳細については、「Elastic Disaster Recovery ドキュメント」の「フェイルオーバーの準備」を参照してください。	

タスク	説明	必要なスキル
ドリルを検証します。	前のステップでは、DR リージョンで新しいターゲットインスタンスを起動しました。ターゲットインスタンスは、起動を開始したときに作成されたスナップショットに基づくソースサーバーのレプリカです。 この手順では、Amazon EC2 ターゲットマシンに接続して、想定どおりに動作していることを確認します。 1. Amazon EC2 コンソールを開きます。 2. [インスタンス (実行中)] を選択します。 3. ターゲットインスタンスを選択し、プライベート IPv4 アドレスを書き留めます。 4. EC2 インスタンスに接続できることと、JD Edwards EnterpriseOne と関連コンポーネントが期待どおりに複製されていることを確認してください。	

タスク	説明	必要なスキル
フェイルオーバーを開始します。	フェイルオーバーとは、プライマリシステムからセカンダリシステムにトラフィックをリダイレクトすることです。Elastic Disaster Recovery は、AWS でリカバリインスタンスを起動することでフェイルオーバーを実行するのに役立ちます。リカバリインスタンスが起動したら、プライマリシステムからのトラフィックをこれらのインスタンスにリダイレクトします。 1. Elastic Disaster Recovery コンソールで [ソースサーバー]ページを開き、ソースサーバーの [リカバリ準備完了] 列が [準備完了] で、[データレプリケーションステータス] 列が [正常] になっていることを確認します。 2. ソースサーバーを選択します。[リカバリジョブの開始] メニューから、[リカバリを開始] を選択します。 3. リカバリインスタンスを起動するポイントインタイムスナップショットを選択し、[リカバリの開始] を選択します。 これにより、リカバリジョブが開始されます。リカバ	AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	リーインスタンスページでジョブのステータスをモニタリングできます。 4. リカバリインスタンスをテストして検証します。必要に応じて DNS 構成を調整し、JD Edwards EnterpriseOne アプリケーションをデータベースに接続します。 5. 変更はすべて新しいリカバリインスタンスに書き込まれているので、ソース JD Edwards EnterpriseOne サーバーを接続解除して使用停止できます。 6. 「 Replication Agent のインストール」エピックで説明されているプロセスに従って、リカバリインスタンスを DR リージョンのソースサーバーとして登録します。 詳細については、「Elastic Disaster Recovery ドキュメント」の「フェイルオーバーの実行」を参照してください。	

タスク	説明	必要なスキル
フェイルバックを開始します。	フェイルバックを開始するプロセスは、フェイルオーバーを開始するプロセスと似ています。 1. プライマリリージョンで Elastic Disaster Recovery コンソールを開きます。リカバリインスタンスページに移動し、ドリルインスタンスを選択して、[アクション]、[との接続解除]、[リカバリインスタンスの削除] を選択します。 2. DR リージョンで Elastic Disaster Recovery コンソールを開きます。AWS Replication Agent をインストールして、新しい JD Edwards EnterpriseOne サーバーを DR リージョンのソースサーバーとして登録します。データは、新しいステージングサブネットにプロビジョニングされた新しいレプリケーションサーバーと同期されます。 Note 新しい JD Edwards EnterpriseOne サーバーをソースサーバーとして登録すると、Elastic Disaster	AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	Recovery コンソールに 2 つのソースサーバーが表示される場合があります。1 つはプライマリ EC2 インスタンスから作成されたサーバーで、もう 1 つはリカバリインスタンスから作成された新しいサーバーです。混乱を避けるためにサーバーには正しくタグ付けし、できれば新しいサーバーを起動テンプレートに追加することをお勧めします。 3. プライマリリージョンから DR レプリケーションを再起動するには、起動したリカバリインスタンスと DR リージョンの Elastic Disaster Recovery コンソールの関連付けを解除し、ホストをプライマリリージョンのソースサーバーとして登録します。 詳細については、「Elastic Disaster Recovery ドキュメント」の「フェイルバックの実行」を参照してください。	

タスク	説明	必要なスキル
JD Edwards EnterpriseOne コンポーネントを起動する。	1. データベースサーバーにログインして JD Edwards EnterpriseOne データベースを起動します。 2. データベースが稼働しているときに、JD Edwards EnterpriseOne ロジックサーバーとバッチサーバーを起動します。 3. ウェブサーバーで WebLogic を起動し、JAS サーバーで JAS インスタンスを起動します。 4. プロビジョニングサーバーと SM コンソールのサーバーで WebLogic を起動します。 5. これらのサーバーで SM Agent を起動します。 6. JD Edwards EnterpriseOne へのログインが正しく機能することを確認します。 JD Edwards EnterpriseOne リンクが機能するためには、Route 53 とApplication Load Balancer の変更を組み込む必要があります。 これらのステップは、Lambda、Step Functions、およびSystems Manager (Run	JD Edwards EnterpriseOne CNC

タスク	説明	必要なスキル
	Command) を使用して自動化できます。 **Note** Elastic Disaster Recovery は、オペレーティングシステムとファイルシステムをホストするソース EC2 インスタンス EBS ボリュームのブロックレベルのレプリケーションを実行します。Amazon EFS を使用して作成された共有ファイルシステムは、このレプリケーションには含まれません。最初のエピックで説明したように、AWS DataSync を使用して共有ファイルシステムを DR リージョンに複製し、その複製されたファイルシステムを DR システムにマウントできます。	

トラブルシューティング

問題	ソリューション
ソースサーバーのデータレプリケーションステータスが [停止] で、複製が遅延している。詳細を確認すると、データレプリケーションステータスには[エージェントが見つかりません]と表示される。	停止したソースサーバーが稼働中であることを確認してください。 **Note** ソースサーバーがダウンすると、レプリケーションサーバーは自動的に終了します。 遅延の問題については、「Elastic Disaster Recovery ドキュメント」の「レプリケーション遅延の問題」を参照してください。
RHEL 8.2 でソース EC2 インスタンスに AWS Replication Agent をインストールしようとしたら、ディスクのスキャン後に失敗した。`aws_replication_agent_installer.log` を確認すると、カーネルヘッダーが見当たらないことがわかった。	RHEL 8、CentOS 8、または Oracle Linux 8 に AWS Replication Agent をインストールする前に、以下を実行してください。 `sudo yum install elfutils-libelf-devel` 詳細については、「Elastic Disaster Recovery ドキュメント」の「Linux のインストール要件」を参照してください。
Elastic Disaster Recovery コンソールで、ソースサーバーが [準備完了] となって遅延し、データレプリケーションのステータスが [停止中] と表示される。 AWS Replication Agent が使用できない時間によっては、ステータスに大きな遅延と表示される場合があるが、問題は変わらない。	オペレーティングシステムコマンドを使用して、AWS Replication Agent がソース EC2 インスタンスで実行されていること、またはインスタンスが実行中であることを確認します。 問題を修正すると、Elastic Disaster Recovery はスキャンを再開します。すべてのデータが同期され、レプリケーションステータスが [正常]

問題	ソリューション
	になるまで待ってから DR ドリルを開始してください。
初回のレプリケーションで大きい遅延が発生する。Elastic Disaster Recovery コンソールを見ると、ソースサーバーの初回同期ステータスが非常に遅い。	「Elastic Disaster Recovery ドキュメント」の「レプリケーション遅延の問題」セクションに記載されているレプリケーション遅延の問題を確認してください。 レプリケーションサーバーは、組み込み関数が原因で負荷を処理できない場合があります。その場合は、AWS テクニカルサポートチームに相談した上でインスタンスタイプをアップグレードしてみてください。

関連リソース

- Elastic Disaster Recoveryユーザーガイド
- Elastic Disaster Recovery によるスケーラブルなディザスタリカバリ計画の作成 (AWS ブログ記事)
- Elastic Disaster Recovery - 技術入門 (AWS スキルビルダーコース、ログインが必要)
- Elastic Disaster Recovery クイックスタートガイド

マルチリージョン、マルチアカウント組織で CloudFormation ドリフト検出を設定する

Amazon Web Services、Ram Kandaswamy

概要

Amazon Web Services (AWS) ユーザーは、 AWS CloudFormation スタックのドリフトなど、リソース設定の不一致を効率的に検出し、できるだけ早く修正する方法を探すことがよくあります。これは、 AWS Control Tower が使用される場合に特に当てはまります。

このパターンは、統合されたリソース設定を変更し、結果に基づいて、問題を効率的に解決する規範的なソリューションを提供します。このソリューションは、複数の 、複数の アカウント AWS リージョン、またはその両方の組み合わせに複数の CloudFormation スタックが作成されるシナリオ向けに設計されています。このソリューションの目標は以下のとおりです。

- ドリフト検出プロセスを簡素化する
- 通知と警告を設定する
- 統合レポートを設定する

前提条件と制限事項

前提条件

- AWS Config モニタリングする必要があるすべてのリージョンとアカウントで有効になっている

制限事項

- 生成されるレポートは、カンマ区切り値 (CSV) と JSON 出力形式のみをサポートします。

アーキテクチャ

次の図は、複数の accounts. AWS Config rules で AWS Organizations 設定されたアカウント間の通信を示しています。

このワークフローには以下のステップが含まれます。

1. AWS Config ルールはドリフトを検出します。

2. 他のアカウントで見つかったドリフト検出結果は管理アカウントに送信されます。
3. Amazon CloudWatch ルールは AWS Lambda 関数を呼び出します。
4. Lambda 関数は、集計結果について AWS Config ルールをクエリします。
5. Lambda 関数は、ドリフトの E メール通知を送信する Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) に通知します。

自動化とスケール

ここで紹介するソリューションは、追加のリージョンとアカウントの両方に合わせてスケールできます。

ツール

AWS のサービス

- AWS Config は、 内の AWS リソースの設定の詳細ビューを提供します AWS アカウント。これには、リソース間の関係と設定の履歴が含まれるため、時間の経過と共に設定と関係がどのように変わるかを確認できます。
- Amazon CloudWatch は、 AWS リソースと で実行するアプリケーションのメトリクスを AWS リアルタイムでモニタリングするのに役立ちます。
- AWS Lambda は、サーバーのプロビジョニングや管理を行うことなくコードを実行できるコンピューティングサービスです。必要に応じてコードを実行し、自動的にスケーリングするため、課金は実際に使用したコンピューティング時間に対してのみ発生します。
- 「Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)」は、ウェブサーバーやメールアドレスなど、パブリッシャーとクライアント間のメッセージの交換を調整および管理するのに役立ちます。

エピック

のドリフト検出を自動化する CloudFormation

タスク	説明	必要なスキル
アグリゲータを作成します。	1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、https://console.aws.amazon.com/config で	クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
	AWS Config コンソールを開きます。 2. 管理アカウントにアグリゲータを作成します。 3. がソースアカウントからデータを取得できるようにAWS Config 、データレプリケーションが有効になっていることを確認します。 4. 該当するリージョンとアカウントをすべて選択します。 AWS Organizationsに基づいてアカウントを選択できます。組織内の新規アカウントは自動的にアグリゲータの一部になるため、この方法を推奨します。	
AWS マネージドルールを作成します。	`cloudformation-stack-drift-detection-check` AWSマネージドルールを追加します。このルールには `cloudformationArn` のパラメータ値が必要です。 スタックのドリフトを検出する権限を持つ IAM ロールの Amazon リソースネーム (ARN) です。ロールには、がロールを引き受け AWS Config ることができる信頼ポリシーが必要です。	クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
アグリゲータの詳細なクエリセクションを作成します。	以下のクエリを作成して、複数のソースからドリフトスタックを取得できます。 `SELECT resourceId, configuration.driftInformation.stackDriftStatus WHERE resourceType = 'AWS::CloudFormation::Stack' AND configuration.driftInformation.stackDriftStatus IN ('DRIFTED')`	クラウドアーキテクト、開発者
クエリとパブリッシュを自動化します。	1. アタッチされているコードを使用して Lambda 関数を作成します。Lambda は、Lambda 関数で環境変数として提供される SNS トピックに結果をパブリッシュします。 2. アラートを受信するには、SNS トピックへのメールサブスクリプションを作成します。	クラウドアーキテクト、開発者
CloudWatch ルールを作成します。	スケジュールベースの CloudWatch ルールを作成して、アラートを行う Lambda 関数を呼び出します。	クラウドアーキテクト

関連リソース

リソース

- AWS Configとは
- 「マルチアカウント、マルチリージョンのデータ集計」
- 「スタックとリソースに対するアンマネージド型構成変更の検出」
- IAM: IAM ロールを特定の に渡す AWS のサービス
- 「Amazon SNS とは」

追加情報

考慮事項

各 CloudFormation スタックまたはスタックセットでドリフト検出を開始するためには、特定の間隔で API コールを含むカスタムソリューションを使用するのではなく、このパターンで示されているソリューションを使用することをお勧めします。特定の間隔で API コールを使用するカスタムソリューションを使用すると、多数の API コールが発生してパフォーマンスに影響を与える可能性があります。API コールの数が多いと、スロットリングが発生する可能性があります。もう 1 つの潜在的な問題として、リソースの変更をスケジュールのみに基づいて特定すると、検出に遅延が発生します。

スタックセットはスタックで構成されているため、このソリューションを使用できます。スタックインスタンスの詳細は、ソリューションの一部としても入手できます。

アタッチメント

このドキュメントに関連する追加コンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してください。「attachment.zip」

S3 バケットを AWS CloudFormation スタックとして正常にインポートしました

Amazon Web Services、Ram Kandaswamy

概要

Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットなどのAmazon Web Services (AWS) リソースを使用し、コードとしての infrastructure as code (IaC) アプローチを使用したい場合は、リソースを AWS CloudFormation にインポートしてスタックとして管理できます。

このパターンは、S3 バケットを AWS CloudFormation スタックとして正常にインポートするための手順を示しています。このパターンの方法を使用すると、S3 バケットを 1 回のアクションでインポートした場合に発生する可能性のあるエラーを回避できます。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブな AWS アカウント。
- 既存の S3 バケットおよび S3 バケットポリシー。この詳細については、「AWS ナレッジセンターの AWS Config ルール s3-bucket-ssl-requests-only に準拠するために、どのような S3 バケットポリシーを使用すべきか」を参照してください。
- 既存の AWS Key Management Service (AWS KMS) キーとそのエイリアス。詳細については、AWS KMS ドキュメント「アラートの操作」を参照してください。
- サンプル `CloudFormation-template-S3-bucket` AWS CloudFormation テンプレート (添付)。お使いのコンピュータにダウンロードされます。

アーキテクチャ

この図表は、次のワークフローを示しています:

1. ユーザーは JSON 形式または YAML 形式の AWS CloudFormation テンプレートを作成します。
2. このテンプレートは、S3 バケットをインポートするための AWS CloudFormation スタックを作成します。
3. AWS CloudFormation スタックは、テンプレートで指定した S3 バケットを管理します。

テクノロジースタック

- AWS CloudFormation
- AWS Identity and Access Management (IAM)
- AWS KMS
- Amazon S3

ツール

- 「AWS CloudFormation」— AWS CloudFormation は、AWS インフラストラクチャのデプロイメントを予測可能かつ繰り返し作成し、プロビジョニングするのに役立ちます。
- 「AWS Identity and Access Management (IAM)」— IAM は、AWS サービスへのアクセスをセキュアに制御するためのウェブサービスです。
- 「AWS KMS」— AWS Key Management Service (AWS KMS) は、クラウド向けに拡張された暗号化およびキー管理サービスです。
- 「Amazon S3」— Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)は、インターネット用のストレージです。

エピック

AWS KMS keyベースの暗号化を使用して S3 バケットを AWS CloudFormation スタックとしてインポートする

タスク	説明	必要なスキル

S3 バケットと KMS キーをインポートするテンプレートを作成します。	ローカルコンピュータで、以下のサンプルテンプレートを使用して S3 バケットと KMS キーをインポートするテンプレートを作成します。
	
	`AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09`
	
	`Parameters:`
		AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル

	<pre> bucketName:
	
	    Type: String
	
	Resources:
	
	  S3Bucket:
	
	    Type: 'AWS::S3:
	:Bucket'
	
	    DeletionPolicy:
	 Retain
	
	    Properties:
	
	      BucketName: !Ref
	 bucketName
	
	      BucketEncryption:
	
	        ServerSid
	eEncryptionConfigu
	ration:
	
	          - ServerSid
	eEncryptionByDefault:
	
	              SSEAlgori
	thm: 'aws:kms'
	
	              KMSMaster
	KeyID: !GetAtt
	
	                -
	 KMSS3Encryption
	
	                - Arn
	
	  KMSS3Encryption:</pre>	

タスク	説明	必要なスキル

	<pre> Type: 'AWS::KMS
	::Key'
	
	    DeletionPolicy:
	 Retain
	
	    Properties:
	
	      Enabled: true
	
	      KeyPolicy: !Sub
	 |-
	
	        {
	
	            "Id": "key-
	consolepolicy-3",
	
	            "Version":
	 "2012-10-17",
	
	            "Statemen
	t": [
	
	                {
	
	 "Sid": "Enable IAM User
	 Permissions",
	
	 "Effect": "Allow",
	
	 "Principal": {
	
	 "AWS": ["arn:aws:iam::
	${AWS::AccountId}:roo
	t"]
	
	                    },</pre>	

タスク	説明	必要なスキル

	<pre>"Action": "kms:*",
	
	"Resource": "*"
	}
	}
	]
	}
	
	EnableKey Rotation: true</pre>	

タスク	説明	必要なスキル
スタックを作成します。	1. AWS マネジメントコンソールにサインインし、AWS CloudFormation コンソールを開き、[スタックの表示]、[スタックの作成]、[既存のリソースを使用 (リソースをインポート)] の順に選択します。 2. [テンプレートファイルのアップロード] を選択し、先ほど作成したテンプレートファイルをアップロードします。 3. スタックの名前を入力し、必要に応じて残りのオプションを設定します。 4. [スタックの作成] を選択し、スタックのステータスが `IMPORT_COMPLETE` に変わるのを待ちます。	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル

KMS キーエイリアスを作成します。	1. AWS CloudFormation コンソールで [スタック] を選択し、前に作成したスタックの名前を選択し、[テンプレート] ペインを選択して、[デザイナーで表示] を選択します。
	2. テンプレートの `Resource` セクションに次のスニペットを追加し、[スタックの作成] を選択してウィザードを完了します。
	
	`KMSS3EncryptionAlias:`
	
	`  Type: 'AWS::KMS ::Alias'`
	
	`  DeletionPolicy: Retain`
	
	`  Properties:`
	
	`  AliasName: alias/S3BucketKey`
	
	`  TargetKeyId: !Ref KMSS3Encryption`
	
	これに関する詳細については、AWS CloudFormation ドキュメントの「AWS CloudFormation スタックの更新」を参照してください。
		AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル

S3 バケットポリシーを含むようにスタックを更新する。	1. AWS CloudFormation コンソールで [スタック] を選択し、前に作成したスタックの名前を選択し、[テンプレート] ペインを選択して、[デザイナーで表示] を選択します。
	2. テンプレートの `Resource` セクションに次のスニペットを追加し、[スタックの作成] を選択してウィザードを完了します。
	
	`S3BucketPolicy:`
	
	`  Type: 'AWS::S3::BucketPolicy'`
	
	`  Properties:`
	
	`    Bucket: !Ref S3Bucket`
	
	`    PolicyDocument: !Sub |-`
	
	`      {`
	
	`  "Version": "2008-10-17",`
	
	`                  "Id": "restricthttp",`
	
	`  "Statement": [`
		AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル

	<pre>{
	
	"Sid": "denyhttp",
	
	"Effect": "Deny",
	
	"Principal": {
	
	"AWS": "*"
	
	},
	
	"Action": "s3:*",
	
	"Resource": ["arn:aws
	:s3:::${S3Bucket}"
	,"arn:aws:s3:::${S
	3Bucket}/*"],
	
	"Condition": {
	
	"Bool": {
	
	"aws:Secu
	reTransport": "false"
	
	}
	
	}</pre>	

タスク	説明	必要なスキル

	<pre>}
	]
	}</pre>
	Note
	この S3 バケットポリシーには、安全ではない API コールを制限する拒否ステートメントがあります。	

タスク	説明	必要なスキル
キーポリシーを更新します。	1. AWS CloudFormation コンソールで [スタック] を選択し、前に作成したスタックの名前を選択し、[テンプレート] ペインを選択して、[デザイナーで表示] を選択します。 2. テンプレートの KMS リソースを変更して、管理者が KMS キーを管理できるようにするキーポリシーを含めます。 3. [スタックの作成] を選択し、[次へ] を選択して、要件に従ってウィザードを完了します。 詳細については、AWS KMS ドキュメントの「AWS KMS のキーポリシー」を参照してください。	AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル

リソースレベルのタグを追加します。	1. AWS CloudFormation コンソールで [スタック] を選択し、前に作成したスタックの名前を選択し、[テンプレート] ペインを選択して、[デザイナーで表示] を選択します。
	2. テンプレートの Amazon S3 リソース `Properties` セクションに次のスニペットを追加し、[スタックの作成] を選択してウィザードを完了します。
	`Tags:`
	`  - Key: createdBy`
	`  Value: Cloudformation`
		AWS DevOps

関連リソース

- 「既存のリソースを AWS CloudFormation の管理に取り込む」
- 「AWS re: Invent 2017: AWS CloudFormation のディープダイブ」(ビデオ)

アタッチメント

このドキュメントに関連する追加コンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してください。「attachment.zip」

AWS DataSync を使用して、異なる AWS リージョンの Amazon EFS ファイルシステム間でデータを同期する

Amazon Web Services、Sarat Chandra Pothula、Aditya Ambati

概要

このソリューションは、異なる AWS リージョンの Amazon Elastic File System (Amazon EFS) インスタンス間で、効率的かつ安全なデータ同期を実現する堅牢なフレームワークを提供します。このアプローチでは、スケーラブルで制御されたクロスリージョンデータレプリケーションを実現します。このソリューションでディザスタリカバリとデータ冗長化戦略を強化できます。

このパターンでは、AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) を Infrastructure as Code (IaC) アプローチとして使用し、ソリューションリソースをデプロイします。AWS CDK アプリケーションは、重要な AWS DataSync、Amazon EFS、Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)、および Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) リソースをデプロイします。この IaC は、AWS のベストプラクティスに沿った、反復可能でバージョン管理されたデプロイプロセスを提供します。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブなAWS アカウント
- AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI) バージョン 2.9.11 以降がインストール済みおよび設定済み
- AWS CDK バージョン 2.114.1 以降がインストール済みおよびブートストラップ済み
- NodeJS バージョン 20.8.0 以降がインストール済み

制限事項

- このソリューションは、データ転送速度、サイズ制限、リージョンの可用性など、DataSync と Amazon EFS の制限を継承します。詳細については、「AWS DataSync quotas」と「「Amazon EFS のクォータ」を参照してください。
- このソリューションは Amazon EFS のみをサポートします。DataSync は、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) や Amazon FSx for Lustre などその他の AWS サービスをサポートします。ただし、このソリューションでは、データを他のサービスと同期するために変更が必要です。

アーキテクチャ

このソリューションでは、次の AWS CDK スタックをデプロイします。

- Amazon VPC スタック – このスタックは、プライマリ AWS リージョンとセカンダリ AWS リージョンの両方で、サブネット、インターネットゲートウェイ、NAT ゲートウェイを含む仮想プライベートクラウド (VPC) リソースを設定します。
- Amazon EFS スタック – このスタックは、Amazon EFS ファイルシステムをプライマリリージョンとセカンダリリージョンにデプロイし、それぞれの VPC に接続します。
- Amazon EC2 スタック – このスタックは、プライマリリージョンとセカンダリリージョンで EC2 インスタンスを起動します。これらのインスタンスは、共有ストレージへのアクセスを許可する Amazon EFS ファイルシステムをマウントするように設定されています。
- DataSync ロケーションスタック – このスタックは、`DataSyncLocationConstruct` というカスタムコンストラクトを使用して、プライマリリージョンとセカンダリリージョンで DataSync ロケーションリソースを作成します。これらのリソースは、データ同期のエンドポイントを定義します。
- DataSync タスクスタック – このスタックは、`DataSyncTaskConstruct` というカスタムコンストラクトを使用して、プライマリリージョンで DataSync タスクを作成します。このタスクは、DataSync の送信元と送信先の場所を使用してプライマリリージョンとセカンダリリージョン間でデータを同期するように設定されています。

ツール

AWS サービス

- AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) は、AWS クラウドインフラストラクチャをコードで定義してプロビジョニングするのに役立つソフトウェア開発フレームワークです。
- 「AWS DataSync」は、ファイルまたはオブジェクトデータを AWS ストレージサービス間で移動したり、AWS ストレージサービス間で移動したりするのに役立つオンラインデータ転送および検出サービスです。
- 「Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)」は、AWS クラウドでスケーラブルなコンピューティング容量を提供します。必要な数の仮想サーバーを起動することができ、迅速にスケールアップまたはスケールダウンができます。
- Amazon Elastic File System (Amazon EFS) は、AWS クラウドでの共有ファイルシステムの作成と設定に役立ちます。

- Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) を使用すると、定義した仮想ネットワーク内で AWS リソースを起動できます。この仮想ネットワークは、お客様自身のデータセンターで運用されていた従来のネットワークに似ていますが、AWS のスケーラブルなインフラストラクチャを使用できるというメリットがあります。

コードリポジトリ

このパターンのコードは、GitHub の「Amazon EFS Cross-Region DataSync Project」リポジトリにあります。

ベストプラクティス

「TypeScript で AWS CDK を使用し、IaC プロジェクトを作成する際のベストプラクティス」で説明されているベストプラクティスに従ってください。

エピック

AWS CDK アプリをデプロイする

タスク	説明	必要なスキル
プロジェクトリポジトリのクローンを作成します。	次のコマンドを入力して、「Amazon EFS Cross-Region DataSync Project」リポジトリのクローンを作成します。 `git clone https://github.com/aws-samples/aws-efs-crossregion-datasync.git`	AWS DevOps
npm の依存関係をインストールします。	次のコマンドを入力します。 `npm ci`	AWS DevOps
プライマリリージョンとセカンダリリージョンを選択します。	クローン作成されたリポジトリで、`src/infa` ディレクトリに移動します。`Launcher.`	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	ts ファイルで、PRIMARY_AWS_REGION と SECONDARY_AWS_REGION の値を更新します。対応するリージョンコードを使用します。 `const primaryRegion = { account: account, region: '<PRIMARY_AWS_REGION>' }; const secondaryRegion = { account: account, region: '<SECONDARY_AWS_REGION>' };`	
環境を開始する。	次のコマンドを入力して、使用する AWS アカウントと AWS リージョンをブートストラップします。 `cdk bootstrap <aws_account>/<aws_region>` 詳細については、AWS CDK ドキュメントの「ブートストラップ」を参照してください。	AWS DevOps
AWS CDK スタックを一覧表示します。	次のコマンドを入力して、アプリ内の AWS CDK スタックのリストを表示します。 `cdk ls`	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
AWS CDK スタックを合成します。	次のコマンドを入力して、AWS CDK アプリで定義された各スタックの AWS CloudFormation テンプレートを生成します。 `cdk synth`	AWS DevOps
AWS CDK アプリをデプロイします。	次のコマンドを入力して、変更を手動で承認することなく、すべてのスタックを AWS アカウントにデプロイします。 `cdk deploy --all --require-approval never`	AWS DevOps

デプロイを検証する

タスク	説明	必要なスキル
プライマリリージョンの EC2 インスタンスにログインします。	1. AWS Systems Manager の機能であるセッションマネージャーを使用して、プライマリリージョンの EC2 インスタンスにログインします。手順については、「Connect to your Linux instance with AWS Systems Manager Session Manager」を参照してください。	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	2. ディレクトリを Amazon EFS マウントパスに変更します。 `cd /mnt/efs`	

一時ファイルを作成します。	次のコマンドを入力して、Amazon EFS マウントパスで一時ファイルを作成します。
	
	`sudo dd if=/dev/zero \`
	`of=tmptst.dat \`
	`bs=1G \`
	`seek=5 \`
	`count=0`
	
	`ls -lrt tmptst.dat`
		AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル

DataSync タスクを開始します。	次のコマンドを入力して、プライマリリージョンからセカンダリリージョンに一時ファイルをレプリケートします。ここで、<ARN-task> は DataSync タスクの Amazon リソースネーム (ARN) です。
	`aws datasync start-task-execution \`
	`  --task-arn <ARN-task>`
	コマンドは、タスク実行の ARN を次の形式で返します。
	`arn:aws:datasync:<region>:<account-ID>:task/task-execution/<exec-ID>`
		AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
データ転送のステータスを確認します。	次のコマンドを入力して、DataSync 実行タスクを記述します。ここで、`<ARN-task-execution>` はタスク実行の ARN です。 `aws datasync describe-task-execution \ --task-execution-arn <ARN-task-execution>` DataSync タスクは、`PrepareStatus` 、`TransferStatus` 、`VerifyStatus` すべての値が SUCCESS になると完了します。	AWS DevOps
セカンダリリージョンの EC2 インスタンスにログインします。	1. AWS Systems Manager の機能であるセッションマネージャーを使用して、セカンダリリージョンの EC2 インスタンスにログインします。手順については、「Connect to your Linux instance with AWS Systems Manager Session Manager」を参照してください。 2. ディレクトリを Amazon EFS マウントパスに変更します。 `cd /mnt/efs`	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
アプリケーションを検証します。	次のコマンドを入力して、一時ファイルが Amazon EFS ファイルシステムに存在することを確認します。 `ls -lrt tmptst.dat`	AWS DevOps

関連リソース

AWS ドキュメント

- AWS CDK API リファレンス
- Amazon EFS による AWS DataSync 転送の設定
- AWS DataSync 転送に関する問題のトラブルシューティング

その他の AWS リソース

- AWS DataSync のよくある質問

LocalStack および Terraform テストを使用して AWS インフラストラクチャをテストする

Amazon Web Services、Ivan Girardi、Ioannis Kalyvas

概要

このパターンは、 AWS 環境にインフラストラクチャをプロビジョニングすることなく、Terraform AWS で のInfrastructure as Code (IaC) をローカルでテストするのに役立ちます。Terraform Tests フレームワークを LocalStack と統合します。LocalStack Docker コンテナは、さまざまな AWS のサービスをエミュレートするローカル開発環境を提供します。これにより、 AWS クラウドでコストを発生させることなく、インフラストラクチャのデプロイをテストして反復処理できます。

ソリューションは次の利点があります。

- コストの最適化 – LocalStack に対してテストを実行すると、 AWS のサービスを使用する必要がなくなります。これにより、これらの AWS リソースの作成、運用、変更に関連するコストが発生するのを防ぐことができます。
- 速度と効率 – 通常、ローカルでのテストは AWS リソースのデプロイよりも高速です。この迅速なフィードバックループにより、開発とデバッグが高速化されます。LocalStack はローカルで実行されるため、インターネット接続なしで Terraform 設定ファイルを開発およびテストできます。Terraform 設定ファイルをローカルでデバッグし、すぐにフィードバックを受け取ることができるため、開発プロセスが効率化されます。
- 一貫性と再現性 – LocalStack は、テストのために一貫した環境を提供します。この整合性により、外部 AWS の変更やネットワークの問題に関係なく、テストで同じ結果が得られるようになります。
- 分離 – LocalStack によるテストにより、ライブ AWS リソースや本番環境に誤って影響することを防ぐことができます。この分離により、さまざまな設定を安全に実験およびテストできます。
- 自動化 – 継続的インテグレーションおよび継続的デリバリー (CI/CD) パイプラインとの統合により、Terraform 設定ファイルを自動的にテストできます。パイプラインは、デプロイ前に IaC を徹底的にテストします。
- 柔軟性 – さまざまな および のサービス設定をシミュレートして AWS リージョン AWS アカウント、本番稼働環境により近いものにすることができます。

前提条件と制限

前提条件

- Docker をインストールする
- デフォルトの Docker ソケット (/var/run/docker.sock) へのアクセスを有効にします。詳細については、LocalStack のドキュメントを参照してください。
- Docker Compose をインストールする
- Terraform バージョン 1.6.0 以降をインストールする
- Terraform CLI をインストールする
- Terraform AWS プロバイダーを設定する
- (オプション) AWS Command Line Interface () をインストールして設定しますAWS CLI。LocalStack AWS CLI で を使用する方法の例については、「LocalStack および Terraform Tests リポジトリを使用した GitHub Test インフラストラクチャ」を参照してください。 AWS LocalStack

制限事項

- このパターンでは、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) AWS Lambda、 AWS Step Functions、および Amazon DynamoDB リソースをテストするための明示的な例を示します。ただし、このソリューションを拡張して追加の AWS リソースを含めることができます。
- このパターンでは、Terraform Tests をローカルで実行する手順を示しますが、任意の CI/CD パイプラインにテストを統合できます。
- このパターンでは、LocalStack Community イメージを使用する手順を示します。LocalStack Pro イメージを使用している場合は、LocalStack Pro のドキュメントを参照してください。
- LocalStack は、さまざまな AWS APIs。完全なリストについては、AWS サービス機能のカバレッジを参照してください。一部の高度な機能では、LocalStack Pro のサブスクリプションが必要になる場合があります。

アーキテクチャ

このソリューション用のアーキテクチャを次の図に示します。主要コンポーネントは、ソースコードリポジトリ、CI/CD パイプライン、および LocalStack Docker コンテナです。LocalStack Docker コンテナは、以下を AWS のサービス ローカルでホストします。

- ファイルを保存するための Amazon S3 バケット
- モニタリングおよびログ記録用の Amazon CloudWatch
- サーバーレスコードを実行するための AWS Lambda 関数

- マルチステップワークフローをオーケストレーションするための AWS Step Functions ステートマシン
- NoSQL データを保存するための Amazon DynamoDB テーブル

この図表は、次のワークフローを示しています:

1. Terraform 設定ファイルをソースコードリポジトリに追加してコミットします。
2. CI/CD パイプラインが変更を検出し、Terraform の静的コード分析のビルドプロセスを開始します。パイプラインが LocalStack Docker コンテナを構築して実行します。その後、テストプロセスを開始します。
3. パイプラインが、LocalStack Docker コンテナでホストされている Amazon S3 バケットにオブジェクトをアップロードします。
4. オブジェクトをアップロードすると、 AWS Lambda 関数が呼び出されます。
5. Lambda 関数が、CloudWatch ログに Amazon S3 イベント通知を保存します。
6. Lambda 関数は AWS Step Functions ステートマシンを起動します。
7. ステートマシンが Amazon S3 オブジェクトの名前を DynamoDB テーブルに書き込みます。
8. CI/CD パイプラインのテストプロセスで、アップロードされたオブジェクトの名前が DynamoDB テーブルのエントリと一致することを確認します。また、S3 バケットが指定された名前でデプロイされ、 AWS Lambda 関数が正常にデプロイされたことも検証します。

ツール

AWS のサービス

- Amazon CloudWatch は、 AWS リソースと で実行するアプリケーションのメトリクスを AWS リアルタイムでモニタリングするのに役立ちます。
- Amazon DynamoDB は、フルマネージド NoSQL データベースサービスです。高速かつ予測可能でスケーラブルなパフォーマンスを提供します。
- AWS Lambda は、サーバーのプロビジョニングや管理を行うことなくコードを実行できるコンピューティングサービスです。必要に応じてコードを実行し、自動的にスケーリングするため、課金は実際に使用したコンピューティング時間に対してのみ発生します。
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、任意の量のデータを保存、保護、取得する上で役立つクラウドベースのオブジェクトストレージサービスです。

- AWS Step Functions は、 AWS Lambda 関数やその他の を組み合わせてビジネスクリティカルなアプリケーション AWS のサービス を構築するのに役立つサーバーレスオーケストレーションサービスです。

その他のツール

- Docker は、オペレーティングシステムレベルの仮想化を使用してソフトウェアをコンテナで配信するサービスとしての Platform as a Service (PaaS) 製品のセットです。
- Docker Compose は、マルチコンテナアプリケーションを定義および実行するためのツールです。
- LocalStack は、単一のコンテナで実行されるクラウドサービスエミュレーターです。LocalStack を使用すると、 に接続せずに AWS のサービス、 を使用するローカルマシンでワークロードを実行できます AWS クラウド。
- Terraform は HashiCorp の IaC ツールであり、クラウドおよびオンプレミスのリソースの作成と管理を支援します。
- Terraform Tests は、統合またはユニットテストに類似したテストを通じて Terraform モジュール設定の更新を検証するのに役立ちます。

コードリポジトリ

このパターンのコードは、LocalStack および Terraform Tests リポジトリを使用した GitHub Test インフラストラクチャで使用できます。 AWS LocalStack

ベストプラクティス

- このソリューションは、Terraform 設定ファイルで指定された AWS インフラストラクチャをテストし、それらのリソースを にデプロイしません AWS クラウド。リソースをデプロイする場合は、最小特権の原則 (IAM ドキュメント) に従い、Terraform バックエンドを適切に設定 (Terraform ドキュメント) します。
- LocalStack を CI/CD パイプラインに統合する場合は、LocalStack Docker コンテナを特権モードで実行しないことをお勧めします。詳細については、「Runtime privilege and Linux capabilities」(Docker ドキュメント) と「Security for self-managed runners」(GitLab ドキュメント) を参照してください。

エピック

解決策をデプロイする

タスク	説明	必要なスキル
リポジトリのクローン作成	bash シェルで、次のコマンドを入力します。これにより、GitHub から LocalStack および Terraform Tests リポジトリを使用してテスト AWS インフラストラクチャのクローンが作成されます。 `git clone https://github.com/aws-samples/localstack-terraform-test.git`	DevOps エンジニア

LocalStack コンテナを実行します。	1. 次のコマンドを入力して、クローン作成されたリポジトリに移動します。
	`cd localstack-terraform-test`
	2. 次のコマンドを入力して、デタッチモードで LocalStack Docker コンテナを起動します。
	`docker-compose up -d`
	3. LocalStack Docker コンテナが動作するまで待ちます。
		DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
Terraform を初期化します。	次のコマンドを入力して、Terraform を初期化します。 `terraform init`	DevOps エンジニア

Terraform Tests を実行します。	1. 次のコマンドを入力して、Terraform Tests を実行します。
	`terraform test`
	2. すべてのテストが正常に完了したことを確認します。出力は次の例のようになります:
	`Success! 3 passed, 0 failed.`
		DevOps エンジニア

リソースをクリーンアップします。	次のコマンドを入力して、LocalStack コンテナを破棄します。 `docker-compose down`	DevOps エンジニア

トラブルシューティング

問題	ソリューション
`terraform test` コマンドを実行すると、`Error: reading DynamoDB Table Item (Files|README.md): empty` になります。	1. `terraform test` コマンドを再入力します。

問題	ソリューション

	2. それでもエラーが解決しない場合は、main.tf ファイルを編集してスリープタイムアウトを 15 秒より大きい値に増やします。
	
	`resource "time_sleep" "wait" {`
	`  create_duration = "15s"`
	`  triggers = {`
	`  s3_object = local.key_json`
	`  }`
	`}`

関連リソース

- Terraform の開始方法: AWS CDK および AWS CloudFormation エキスパート向けガイダンス (AWS 規範ガイダンス)
- Terraform AWS プロバイダーを使用するためのベストプラクティス (AWS 規範ガイダンス)
- 新しい Terraform Test Framework AWS を使用した Terraform CI/CD と でのテスト (AWS ブログ記事)
- からの LocalStack Cloud Emulator を使用したソフトウェア配信の高速化 AWS Marketplace (AWS ブログ記事)

追加情報

GitHub Actions との統合

GitHub Actions を使用して、LocalStack および Terraform Tests を CI/CD パイプラインに統合できます。詳細については、GitHub Actions のドキュメントを参照してください。以下は、サンプルの GitHub Actions 設定ファイルです。

```
name: LocalStack Terraform Test

on:
  push:
    branches:
      - '**'
```

```
  workflow_dispatch: {}

jobs:
  localstack-terraform-test:
    runs-on: ubuntu-latest

    steps:
    - uses: actions/checkout@v4

    - name: Build and Start LocalStack Container
      run: |
        docker compose up -d

    - name: Setup Terraform
      uses: hashicorp/setup-terraform@v3
      with:
        terraform_version: latest

    - name: Run Terraform Init and Validation
      run: |
        terraform init
        terraform validate
        terraform fmt --recursive --check
        terraform plan
        terraform show

    - name: Run Terraform Test
      run: |
        terraform test

    - name: Stop and Delete LocalStack Container
      if: always()
      run: docker compose down
```

SAP ペースメーカークラスターを ENSA1 から ENSA2 にアップグレード

Amazon Web Services、Gergely Cserdi と Balazs Sandor Skublics

概要

このパターンでは、スタンドアロンエンキューサーバー (ENSA1) に基づく SAP Pacemaker クラスターを ENSA2 にアップグレードする場合の手順と考慮事項を説明します。このパターンの情報は、SLES (SLES)Linux Enterprise Server (SLES) と Red Hat Enterprise Linux (RHEL) オペレーティングシステムの両方に適用されます。

SAP NetWeaver 7.52 または S/4HANA 1709 およびそれ以前のバージョンの Pacemaker クラスターは、ENSA1 アーキテクチャで動作し ENSA1 専用に設定されています。Amazon Web Services (AWS) で SAP ワークロードを実行して、ENSA2 への移行を検討している場合、SAP、SUSE、RHEL のドキュメントには包括的な情報が記載されていないことに気付くかもしれません。このパターンは、ENSA1 から ENSA2 にアップグレードするために SAP パラメータと Pacemaker クラスターを再設定するために必要な技術的ステップを説明します。SUSE システムの例を示していますが、RHEL クラスターでも概念は同じです。

> **Note**
>
> ENSA1 と ENSA2 は SAP アプリケーションのみに関係する概念であるため、このパターンの情報は SAP HANA や他のタイプのクラスターには当てはまりません。

> **Note**
>
> 技術的には、ENSA2 はエンキューレプリケーター 2 の有無にかかわらず使用できます。ただし、高可用性 (HA) と (クラスターソリューションによる) フェイルオーバー自動化には エンキューレプリケーター 2 が必要です。このパターンでは、ENSA2 クラスターという用語は、スタンドアロンエンキューサーバー 2 とエンキューレプリケーター 2 を備えたクラスターを指します。

前提条件と制限事項

前提条件

- SLES または RHEL の Pacemaker と Corosync を使用する、動作中の ENSA1 ベースのクラスターです。
- 少なくとも 2 つの Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスです。そこでは、(ABAP) SAP セントラルサービス (ASCS/SCS) インスタンスとエンキューレプリケーションサーバー (ERS) インスタンスが実行されています。
- SAP アプリケーションとクラスターの管理に関する知識です。
- ルートユーザーとして Linux 環境にアクセスします。

機能制限

- ENSA1 ベースのクラスターに、2つのノードのアーキテクチャのみが適用されます。
- ENSA2 ベースのクラスターが、7.52 以前のバージョンの SAP NetWeaver にはデプロイされません。
- クラスターの EC2 インスタンスは、異なる AWS アベイラビリティーゾーンにある必要があります。

製品バージョン

- SAP NetWeaver バージョン 7.52 以降
- S/4HANA 2020 以降では、ENSA2 クラスターのみが適用
- カーネル 7.53 以降では、ENSA2 とエンキューレプリケーター 2 に適用
- SAP アプリケーションバージョン 12 以降のSLES
- ハイアベイラビリティ (HA) バージョン 7.9 以降の SAP 用 RHEL

アーキテクチャ

ソーステクノロジースタック

- SAP カーネル 7.53 以降を搭載した SAP NetWeaver 7.52
- SLES または RHEL オペレーティングシステム

ターゲットテクノロジースタック

- SAP カーネル 7.53 以降を搭載した SAP NetWeaver 7.52 (ABAP プラットフォーム搭載の S/4HANA 2020 を含む)

- SLES または RHEL オペレーティングシステム

ターゲットアーキテクチャ

次の図表は、ENSA2 クラスターに基づく ASCS/SCS インスタンスと ERS インスタンスの HA 構成を示しています。

ENSA1 クラスターと ENSA2 クラスターの比較

SAP は ENSA1 の後継として ENSA2 を導入しました。ENSA1 ベースのクラスターには、エラーが発生する場合、 ASCS/SCS インスタンスが ERS にフェイルオーバーする 2 ノードアーキテクチャが適用されます。この制限は、フェイルオーバー後に ASCS/SCS インスタンスが ERS ノードの共有メモリからロックテーブル情報を取り戻す方法によるものです。エンキューレプリケーター 2 を搭載した ENSA2 ベースのクラスターでは、ASCS/SCS インスタンスがネットワーク経由で ERS インスタンスからロック情報を収集できるため、この制限がなくなります。ASCS/SCS インスタンスは ERS ノードにフェイルオーバーする必要がなくなるため、ENSA2 ベースのクラスターは 3 つ以上のノードを持つことができます。(ただし、2 ノードの ENSA2 クラスター環境では、ASCS/SCS インスタンスは ERS ノードにフェイルオーバーされます。クラスターに他にフェイルオーバーするノードがないためです。ENSA2 は SAP カーネル 7.50 以降に適用されますが、いくつかの制限があります。エンキューレプリケーター 2 が適用される HA セットアップの場合、最小要件は NetWeaver 7.52 です (「SAP OSS ノート 2630416」 を参照)。S/4HANA 1809 にはデフォルトで推奨されている ENSA2 アーキテクチャが付属していますが、S/4HANA はバージョン 2020 以降には ENSA2 のみ適用されます。

自動化とスケール

ターゲットアーキテクチャの HA クラスタにより、ASCS は他のノードに自動的にフェイルオーバーされます。

ENSA2 ベースのクラスターに移動するシナリオ

ENSA2 ベースのクラスターへのアップグレードには、主に2つのシナリオがあります:

- シナリオ 1: SAP リリースとカーネルバージョンに ENSA2が適用されることを仮定して、SAP のアップグレードや S/4HANA の変換を伴わずに ENSA2 にアップグレードすることを選択します。
- シナリオ 2: SUM を使用して ENSA2 へのアップグレードまたは変換 (例えば、S/4HANA 1809 以降へ) の一環として移動します。

「エピック」 セクションでは、2つのシナリオのステップについて説明します。最初のシナリオでは、ENSA2 のクラスター構成を変更する前に SAP 関連のパラメータを手動で設定する必要があります。二つ目のシナリオでは、バイナリと SAP 関連のパラメータは SUM によってデプロイされます。残る作業は HA のクラスター構成を更新することだけです。SUM を使用した後にも SAP パラメータを検証することを推奨します。ほとんどの場合、S/4HANA 変換がクラスタアップグレードの主な理由です。

ツール

- OS パッケージマネージャーには、Zypper (SLES の場合) または YUM (RHEL の場合) ツールを推奨します。
- クラスター管理には、crm(SLES の場合) または pcs (RHEL の場合) シェルを推奨します。
- SAPControl などの SAP インスタンス管理ツール。
- (オプション) S/4HANA 変換アップグレードの SUM ツール。

ベストプラクティス

- AWS で SAP ワークロードを使用する際のベストプラクティスについては、AWS Well-Architected フレームワークの「SAP Lens」を参照してください。
- ENSA2 マルチノードアーキテクチャのクラスターノードの数 (奇数または偶数)を考慮します。
- SAP S/4-HA-CLU 1.0 認定基準に沿って、SLES 15 用の ENSA2 クラスターをセットアップします。
- ENSA2 にアップグレードする前に、必ず既存のクラスターとアプリケーションの状態を保存またはバックアップするようにします。

エピック

ENSA2 の SAP パラメータを手動で設定する (シナリオ 1 のみ)

タスク	説明	必要なスキル
デフォルトのプロファイルにパラメータを設定します。	同じ SAP リリースを保持しながら ENSA2 にアップグレードする場合や、ターゲットリリースのデフォルトが ENSA1 である場合、デフォルトプロ	SAP

タスク	説明	必要なスキル

	ファイル (DEFAULT.PFL ファイル) のパラメータを次の値に設定します。
	
	`enq/enable=TRUE`
	`enq/serverhost=sapascsvirt`
	`enq/serverinst=10`
	`(instance number of ASCS/SCS instance)`
	`enque/process_location=REMOTESA`
	`enq/replicatorhost=sapersvirt`
	`enq/replicatorinst=11`
	`(instance number of ERS instance)`
	
	ここで、`sapascsvirt` が ASCS インスタンスの仮想ホスト名で、`sapersvirt` は ERS インスタンスの仮想ホスト名です。これらはターゲット環境に合わせて変更できます。
	
	Note
	このアップグレードオプションを使用するには、SAP リリースとカーネルバージョンが ENSA2 とエンキューレプリケーター 2 をサ	

タスク	説明	必要なスキル
	ポートしている必要があります。	

タスク	説明	必要なスキル
ASCS/SCS インスタンスプロファイルを設定します。	同じ SAP リリースを保持しながら ENSA2 にアップグレードする場合や、ターゲットリリースのデフォルトが ENSA1 である場合、ASCS/SCS インスタンスプロファイルに次のパラメータを設定します。 ENSA1 が定義されているプロファイルのセクションは以下のように表示されます。 `#------------------ ------------------ ------------------ --------- Start SAP enqueue server #------------------- ------------------ ------------------ ------- _EN = en.sap$(S APSYSTEMNAME)$(INS TANCE_NAME) Execute_04 = local rm - f $(_EN) Execute_05 = local ln - s -f $(DIR_EXECUTABLE)/ enserver$(FT_EXE) $(_EN) Start_Program_01 = local $(_EN) pf=$(_PF)` このセクションを ENSA2 用に再設定するには:	SAP

タスク	説明	必要なスキル
	1. _EN プログラムのプレフィックスを、SAP (OSS ノート 2501860) からの最新情報に基づいて _ENQ に変更します (SAP ONE サポートラウンチパッドのユーザーアカウントが必要です。) 2. エンキューサーバーのバイナリを enserver から enq_server に変更します。 3. 新パラメータ enq/server/replication/enable を TRUE に設定します。 4. Autostart = 0 を確保します。 変更後、このプロファイルセクションは以下のように見えるでしょう。 `#------------------ ------------------ ------------------ --------- Start SAP enqueue server #------------------- ------------------ ------------------ ------- _ENQ = enq.sap$( SAPSYSTEMNAME)$(IN STANCE_NAME)`	

タスク	説明	必要なスキル

	`Execute_04 = local rm -f $(_ENQ)`
	`Execute_05 = local ln -s -f $(DIR_EXECUTABLE)/enq_server$(FT_EXE) $(_ENQ)`
	`Start_Program_01 = local $(_ENQ) pf=$(_PF)`
	`...`
	`enq/server/replication/enable = TRUE`
	`Autostart = 0`
	
	Important
	_ENQ は、再起動オプションを有効にしてはなりません。RestartProgram_01 が _ENQ に設定されている場合、StartProgram_01 に変更しこれにより、SAP がサービスを再起動したり、クラスターが管理するリソースに干渉したりするのを防止します。	

タスク	説明	必要なスキル
ERS プロファイルを設定します。	同じ SAP リリースを保持しながら ENSA2 にアップグレードする場合、またはターゲットリリースのデフォルトが ENSA1 である場合、次のパラメータを ERS インスタンスプロファイルに設定します。 エンキューレプリケーターが定義されているセクションを見つけます。以下に似ているものになります。 `#------------------ ------------------ ------------------- Start enqueue replicati on server #------------------- ------------------ ------------------ _ER = er.sap$(S APSYSTEMNAME)$(INS TANCE_NAME) Execute_03 = local rm - f $(_ER) Execute_04 = local ln - s -f $(DIR_EXECUTABLE)/ enrepserver$(FT_EXE) $(_ER) Start_Program_00 = local $(_ER) pf=$(_PF) NR=$(SCSID)` このセクションをエンキューレプリケーター 2 に再設定する場合：	SAP

タスク	説明	必要なスキル
	1. SAPからの最新のノート（OSS ノート2501860）に基づいて、_ER プログラムのプレフィックスを _ENQR に変更します。「SAP ONE サポートラウンチパッドのユーザーアカウント」が必要です。） 2. エンキューレプリケータのバイナリを enrepserver の代わりに enq_replicator に変更します。 3. Autostart = 0 を確保します。 変更後、このプロファイルセクションは以下のように表示されます。 `#------------------ ------------------ ------------------- Start enqueue replicati on server #------------------- ------------------ ------------------ _ENQR = enqr.sap$ (SAPSYSTEMNAME)$(I NSTANCE_NAME) Execute_01 = local rm - f $(_ENQR) Execute_02 = local ln - s -f $(DIR_EXECUTABLE)/ enq_replicator$(FT _EXE) $(_ENQR)`	

タスク	説明	必要なスキル

	<pre>Start_Program_00 =
	 local $(_ENQR) pf=
	$(_PF) NR=$(SCSID)
	…
	Autostart = 0</pre>
	Important
	_ENQR は、再起動オプションを有効にしてはなりません。RestartProgram_01 が _ENQR に設定されている場合、StartProgram_01 に変更します。これにより、SAP がサービスを再起動したり、クラスターが管理するサービスに干渉したりすることを防止します。	

タスク	説明	必要なスキル

SAP スタートサービスを再起動します。	このエピックで前述したプロファイルを変更した後に、ASCS/SCS と ERS の両方の SAP スタートサービスを再起動します。
	
	`sapcontrol -nr 10 -function RestartService SCT`
	
	`sapcontrol -nr 11 -function RestartService SCT`
	
	ここで SCT は SAP システム ID を指し、ASCS/SCS インスタンスと ERS インスタンスのインスタンス番号がそれぞれ 10 と 11 であると仮定します。
		SAP

ENSA2 用にクラスターを再構成します (両方のシナリオも必要)。

タスク	説明	必要なスキル
SAP リソースエージェントのバージョン番号を検証します。	SUM を使用して SAP を S/4HANA 1809 以降にアップグレードして、SUM は SAP プロファイルのパラメータ変更を処理します。クラスターのみが手動調整が必要です。ただし、クラスターを変更する前に、パラメータ設定を確認することを推奨します。	AWS システム管理者

タスク	説明	必要なスキル

	Note
	このエピックの例は、SUSE オペレーティングシステムを使用していることが前提です。RHEL を使用する場合、Zypper や crm の代わりに YUM や pcs シェルなどのツールを使用する必要があります。
	
	アーキテクチャ内の両方のノードをチェックして、`resource-agents` パッケージが SAP が推奨する最小バージョンと一致していることを確認します。SLES については、SAP OSS ノート 2641019 を確認します。RHEL については、SAP OSS ノート 2641322 を確認します。(SAP Notes では 「SAP ONE サポートラウンチパッドのユーザーアカウント」 が必要です。)
	
	`sapers:sctadm 23>`
	`zypper search -s -i`
	`resource-agents`
	`Loading repository`
	`data...`
	`Reading installed`
	`packages...`	

タスク	説明	必要なスキル
	`S | Name | Type | Version | Arch | Repository --+------------ ----+---------+--- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- i | resource-agents | package | 4.8.0+git30.d0077df0-150300.8.28.1 | x86_64 | SLE-Product-HA15-SP3-Updates` 必要に応じて、resource-agents バージョンを更新します。	
クラスター設定をバックアップします。	CRM クラスター構成を次のようにバックアップします。 `crm configure show > /tmp/cluster_config_backup.txt`	AWS システム管理者
メンテナンスモードを設します。。	クラスターをメンテナンスモードに設定します。 `crm configure property maintenance-mode="true"`	AWS システム管理者

タスク	説明	必要なスキル

クラスター設定を確認します	現在のクラスター設定をチェックします。
	
	`crm configure show`
	
	以下は、完全な出力からの抜粋です：
	
	`node 1: sapascs`
	`node 2: sapers`
	`...`
	`primitive rsc_sap_S`
	`CT_ASCS10 SAPInstance`
	` \`
	`operations $id=rsc_s`
	`ap_SCT_ASCS10-oper`
	`ations \`
	`op monitor interval=120`
	` timeout=60 on-fail=r`
	`estart \`
	`params InstanceN`
	`ame=SCT_ASCS10_sap`
	`ascsvirt START_PRO`
	`FILE="/sapmnt/SCT/`
	`profile/SCT_ASCS10`
	`_sapascsvirt" \`
	`  AUTOMATIC_RECOVER=`
	`false \`
	`meta resource-stickines`
	`s=5000 failure-t`
	`imeout=60 migration-`
	`threshold=1 priority=`
	`10`
	`primitive rsc_sap_S`
	`CT_ERS11 SAPInstance \`
	`operations $id=rsc_s`
	`ap_SCT_ERS11-opera`
	`tions \`
	`op monitor interval=120`
	` timeout=60 on-fail=r`
	`estart \`
		AWS システム管理者

タスク	説明	必要なスキル
	params InstanceN ame=SCT_ERS11_sape rsvirt START_PRO FILE="/sapmnt/SCT/ profile/SCT_ERS11_ sapersvirt" \ AUTOMATIC_RECOVER= false IS_ERS=true \ meta priority=1000 ... colocation col_sap_S CT_no_both -5000: grp_SCT_ERS11 grp_SCT_ASCS10 location loc_sap_S CT_failover_to_ers rsc_sap_SCT_ASCS10 \ rule 2000: runs_ers_SCT eq 1 order ord_sap_S CT_first_start_asc s Optional: rsc_sap_S CT_ASCS10:start rsc_sap_SCT_ERS11: stop symmetrical=false ... ここで sapascsvirt はASCS インスタンスの仮想ホスト名、sapersvirt はERS インスタンスの仮想ホスト名、SCT はSAP システム ID を指します。	

タスク	説明	必要なスキル
フェイルオーバーコロケーションの制約を削除します。	前の例では、ロケーション制約 `loc_sap_SCT_failover_to_ers` は、フェイルオーバー時に ASCS の ENSA1 特徴量が常に ERS インスタンスに従うように指定されています。ENSA2 では、ASCS は参加しているすべてのノードに自由にフェイルオーバーできるはずなので、この制約を取り除くことができます。 `crm configure delete loc_sap_SCT_failover_to_ers`	AWS システム管理者

タスク	説明	必要なスキル
プリミティブを調整します。	ASCS と ERS の SAPInstance プリミティブにも若干の変更を加える必要があります。 ENSA1 用に設定された ASCS SAP インスタンスプリミティブの例を次に示します。 `primitive rsc_sap_S CT_ASCS10 SAPInstance \ operations $id=rsc_s ap_SCT_ASCS10-oper ations \ op monitor interval=120 timeout=60 on-fail=r estart \ params InstanceN ame=SCT_ASCS10_sap ascsvirt START_PRO FILE="/sapmnt/SCT/ profile/SCT_ASCS10 _sapascsvirt" \ AUTOMATIC_RECOVER= false \ meta resource-stickines s=5000 failure-t imeout=60 migration- threshold=1 priority= 10`  ENSA2 にアップグレードするには、この設定を次のように変更します。  `primitive rsc_sap_S CT_ASCS10 SAPInstance \`	AWS システム管理者

タスク	説明	必要なスキル
	operations $id=rsc_sap_SCT_ASCS10-operations \ op monitor interval=120 timeout=60 on-fail=restart \ params InstanceName=SCT_ASCS10_sapascsvirt START_PROFILE="/sapmnt/SCT/profile/SCT_ASCS10_sapascsvirt" \ AUTOMATIC_RECOVER=false \ meta resource-stickiness=3000 これは ENSA1 に設定された ERS SAPInstance プリミティブの例です。 primitive rsc_sap_SCT_ERS11 SAPInstance \ operations $id=rsc_sap_SCT_ERS11-operations \ op monitor interval=120 timeout=60 on-fail=restart \ params InstanceName=SCT_ERS11_sapersvirt START_PROFILE="/sapmnt/SCT/profile/SCT_ERS11_sapersvirt" \ AUTOMATIC_RECOVER=false IS_ERS=true \ meta priority=1000	

タスク	説明	必要なスキル

	ENSA2 にアップグレードするには、この設定を次のように変更します。
	
	`primitive rsc_sap_SCT_ERS11 SAPInstance \ operations $id=rsc_sap_SCT_ERS11-operations \ op monitor interval=120 timeout=60 on-fail=restart \ params InstanceName=SCT_ERS11_sapersvirt START_PROFILE="/sapmnt/SCT/profile/SCT_ERS11_sapersvirt" \ AUTOMATIC_RECOVER=false IS_ERS=true`
	
	プリミティブは、さまざまな方法で変更できます。例えば、次の例のように、vi などの工ディタで修正できます。
	
	`crm configure edit rsc_sap_SCT_ERS11`	

タスク	説明	必要なスキル
メンテナンスモードを無効にします。	クラスターのメンテナンスモードを無効にします。 `crm configure property maintenance-mode="false"` クラスターがメンテナンスモードを終了すると、新しい ENSA2 設定で ASCS インスタンスと ERS インスタンスをオンラインにしようとします。	AWS システム管理者

(オプション) クラスターノードを追加

タスク	説明	必要なスキル
ベストプラクティスをレビューします。	より多くのノードを追加する前に、使うノードの数が奇数か、偶数かなどのベストプラクティスを必ず理解するようにしてください。	AWS システム管理者
ノードを追加します。	もっと多くのノードを追加するには、オペレーティングシステムの更新、既存のノードと一致するソフトウェアパッケージのインストール、マウントを使用可能にするなど、一連のタスクが必要です。SAP ソフトウェアプロビジョニングマネージャー (SWPM) の追加ホストの準備オプションを使用して、ホストの SAP	AWS システム管理者

タスク	説明	必要なスキル
	特定のベースラインを作成できます。詳細について、次のセクションの SAP ガイドをご覧ください。	

関連リソース

SAP と SUSE のリファレンス

SAP ノートにアクセスするには、 SAP ONE サポートラウンチパッドのユーザーアカウントが必要です。詳細については、「SAP サポートウェブサイト」 を参照してください。

- 「SAP ノート 2501860 – ABAP 7.52 の SAP NetWeaver アプリケーションサーバーのドキュメント」
- 「SAP NOTE 2641019 – SUSE HA 環境のENSA2 のインストールと ENSA1 から ENSA2 にアップデート」
- 「SAP ノート 2641322 – SAP の Red Hat HA ソリューションを使用する場合の ENSA2 のインストールと ENSA1 から ENSA2 にアップデート」
- 「SAP ノート 2711036 – HA 環境のスタンドアロンエンキューサーバー 2 の使用」
- 「スタンドアロンエンキューサーバー2 」 (SAP ドキュメント)
- 「SAP S/4 HANA – エンキューレプリケーション 2 ハイアベイラビリティクラスタ-のセットアップガイド」 (SUSE ドキュメント)

AWS リファレンス

- 「SAP HANA on AWS: SLES と RHEL のハイアベイラビリティ設定ガイド」
- 「SAP Lens - AWS Well-Architected フレームワーク」

異なる AWS アカウント間の VPC で一貫したアベイラビリティーゾーンを使用する

Amazon Web Services、Adam Spicer

概要

Amazon Web Services (AWS) クラウドでは、アベイラビリティーゾーンには AWS アカウントによって異なる名前と、その場所を識別する「アベイラビリティーゾーン ID (AZ ID)」があります。AWS CloudFormation を使用して仮想プライベートクラウド (VPC) を作成する場合、サブネットを作成するときにアベイラビリティーゾーンの名前または ID を指定する必要があります。複数のアカウントで VPC を作成する場合、アベイラビリティーゾーン名はランダム化されます。つまり、サブネットはアカウントごとに異なるアベイラビリティーゾーンを使用します。

複数のアカウントに同じアベイラビリティーゾーンを使用するには、各アカウントのアベイラビリティーゾーン名を同じ AZ ID にマッピングする必要があります。例えば、次の図は、use1-az6 AZ ID が AWS アカウント A では us-east-1a、AWSアカウントZでは us-east-1c という名前になっていることを示している。

このパターンは、サブネット内の同じアベイラビリティーゾーンを使用するための、クロスアカウントでスケーラブルなソリューションを提供することで、ゾーンの一貫性を確保するのに役立ちます。ゾーンの整合性により、クロスアカウントのネットワークトラフィックがアベイラビリティーゾーン間のネットワークパスを回避できるため、データ転送コストを削減し、ワークロード間のネットワークレイテンシーを短縮できます。

このパターンは、AWS CloudFormation「アベイラビリティーゾーン」プロパティの代替アプローチです。

前提条件と制限

前提条件

- 同じ AWS リージョンの少なくとも 2 つのアクティブな AWS アカウント。
- リージョン内の VPC 要件をサポートするのに必要なアベイラビリティーゾーンの数を評価してください。
- サポートする必要のある各アベイラビリティーゾーンの AZ ID を特定して記録します。詳細については、AWS ResAWS Resource Access Manager ドキュメントの「AWS リソースのアベイラビリティーゾーン ID」を参照してください。

- AZ ID の順序付きカンマ区切りリスト。例えば、リストの最初のアベイラビリティーゾーンは `az1` としてマッピングされ、2 番目のアベイラビリティーゾーンは `az2` としてマップされます。このマッピング構造は、カンマで区切られたリストが完全にマップされるまで続きます。マッピングできる AZ ID の数に上限はありません。
- ローカルマシンにコピーされた GitHub「マルチアカウントアベイラビリティーゾーンのマッピング」リポジトリの `az-mapping.yaml` ファイル

アーキテクチャ

次の図は、アカウントにデプロイされ、AWS Systems Manager Parameter Store 値を作成するアーキテクチャを示しています。これらのパラメータストア値は、アカウントに VPC を作成するときに消費されます。

この図表は、次のワークフローを示しています:

1. このパターンのソリューションは、VPC のゾーン整合性を必要とするすべてのアカウントにデプロイされます。
2. このソリューションでは、AZ ID ごとにパラメータストア値を作成し、新しいアベイラビリティーゾーン名を保存します。
3. AWS CloudFormation テンプレートは、各パラメータストア値に保存されているアベイラビリティーゾーン名を使用するため、ゾーンの一貫性が確保されます。

次の図は、このパターンのソリューションを使用して VPC を作成するワークフローを示しています。

この図表は、次のワークフローを示しています:

1. VPC を作成するためのテンプレートを AWS CloudFormation に送信します。
2. AWS CloudFormation は各アベイラビリティーゾーンのパラメータストア値を解決し、各 AZ ID のアベイラビリティーゾーン名を返します。
3. VPC は、ゾーンの整合性に必要な正しい AZ ID で作成されます。

このパターンのソリューションをデプロイしたら、Parameter Store 値を参照するサブネットを作成できます。AWS CloudFormation を使用する場合、次の YAML 形式のサンプルコードからアベイラビリティーゾーンのマッピングパラメータ値を参照できます。

```
Resources:
    PrivateSubnet1AZ1:
        Type: AWS::EC2::Subnet
        Properties:
            VpcId: !Ref VPC
            CidrBlock: !Ref PrivateSubnetAZ1CIDR
            AvailabilityZone:
                !Join
                    - ''
                    - - '{{resolve:ssm:/az-mapping/az1:1}}'
```

このサンプルコードは、GitHub「マルチアカウントアベイラビリティーゾーンマッピングリ」ポジトリの `vpc-example.yaml` ファイルに含まれています。ゾーンの整合性を保つために、パラメータストアの値に合わせた VPC とサブネットを作成する方法について説明します。

テクノロジースタック

- AWS CloudFormation
- AWS Lambda
- Systems Manager Parameter Store

自動化とスケール

このパターンは、AWS CloudFormation StackSets または AWS Control Tower 向けカスタマイズソリューションを使用して、すべての AWS アカウントにデプロイできます。詳細については、AWS Cloudformation ドキュメントの「AWS CloudFormation StackSets 使用」と、AWS ソリューションライブラリの「AWS Control Tower のカスタマイズ」を参照してください。

AWS CloudFormation テンプレートをデプロイしたら、パラメータストアの値を使用するようにテンプレートを更新し、パイプラインに、または要件に応じて VPC をデプロイできます。

ツール

AWS サービス

- 「AWS CloudFormation」は、AWS リソースのモデル化と設定、迅速かつ一貫したプロビジョニング、ライフサイクル全体にわたる管理を支援します。リソースを個別に管理する代わりに、テンプレートを使用してリソースとその依存関係を記述し、それらをスタックとしてまとめて起動して設定できます。複数の AWS アカウントと AWS リージョンにまたがるスタックを管理およびプロビジョニングできます。
- 「AWS Lambda」 – AWS Lambda はサーバーのプロビジョニングや管理を行わずにコードの実行を支援できるコンピューティングサービスです。Lambda は必要に応じてコードを実行し、1 日あたり数個のリクエストから 1 秒あたり数千のリクエストまで自動的にスケールします。課金は実際に消費したコンピューティング時間に対してのみ発生します。コードが実行されていない場合、料金は発生しません。
- 「AWS Systems Manager Parameter Store」は AWS Systems Manager の一機能です。設定データ管理と機密管理のための安全な階層型ストレージを提供します。

Code

このパターンのコードは、GitHub 内の「マルチアカウントアベイラビリティーゾーンのマッピング」リポジトリで利用できます。

エピック

AZ マッピング.yaml ファイルをデプロイします。

タスク	説明	必要なスキル
リージョンの必要なアベイラビリティーゾーンを決定します。	1. リージョンで一貫して使用する必要がある AZ ID を決定してください。 2. これらの AZ ID は、カンマ区切りのリストに、適用したい順序に記録します。例えば、リストの最初のアベイラビリティーゾーンは az1 としてマッピングされ、2 番目のアベイラビリティーゾーンは az2 としてマッピングされます。マッ	クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
	ピングできる AZ ID の数に上限はありません。	
az-mapping.yaml ファイルをデプロイします。	`az-mapping.yaml` ファイルを使用して、必要なすべての AWS アカウントに AWS CloudFormation スタックを作成します。`AZIds` パラメータには、先ほど作成したカンマ区切りリストを使用します。 「AWS CloudFormation StackSets」または「AWS Control Tower ソリューション」のカスタマイズを使用することをお勧めします。	クラウドアーキテクト

VPC をアカウントにデプロイ

タスク	説明	必要なスキル
AWS CloudFormation テンプレートをカスタマイズします。	AWS CloudFormation を使用してサブネットを作成する場合、以前に作成したパラメータストア値を使用するようにテンプレートをカスタマイズします。 サンプルテンプレートについては、GitHub「マルチアカウントアベイラビリティーゾーンのマッピング」リポジトリにある `vpc-example.yaml` ファイルを参照してください。	クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
VPC をデプロイします。	カスタマイズした AWS CloudFormation テンプレートをアカウントにデプロイします。これにより、リージョン内の各 VPC は、サブネットに使用されるアベイラビリティーゾーンでゾーン整合性を保ちます。	クラウドアーキテクト

関連リソース

- 「AWS リソースのアベイラビリティーゾーン ID」(AWS Resource Access Manager のドキュメント)
- 「AWS:: EC2:: サブネット」(AWS CloudFormation ドキュメント)

アクセスコントロールと自動化に IAM ポリシーのユーザー ID を使用する

Amazon Web Services、Srinivas Ananda Babu と Ram Kandaswamy

概要

このパターンでは、 AWS Identity and Access Management (IAM) でユーザー名ベースのポリシーを使用する潜在的な落とし穴、ユーザー IDs を使用する利点、このアプローチを と統合して AWS CloudFormation 自動化する方法を説明します。

では AWS クラウド、IAM サービスを使用して、ユーザー ID とアクセスコントロールを正確に管理できます。ただし、ユーザー名に依存して IAM ポリシーを作成すると、予期しないセキュリティリスクやアクセスコントロールの問題が発生する可能性があります。例えば、John Doe という新しい従業員がチームに参加し、ユーザー名 `j.doe` を使用して IAM ユーザーアカウントを作成するとします。これにより、ユーザー名を参照する IAM ポリシーを通じてアクセス許可が付与されます。John が退職すると、アカウントは削除されます。問題は、Jane Doe という新しい従業員がチームに加わり、`j.doe` というユーザー名が再作成されたときに発生します。既存のポリシーは、John Doe と同じアクセス許可を Jane Doe に付与します。これはセキュリティとコンプライアンスに悪影響を及ぼす可能性があります。

新しいユーザーの詳細を反映するように各ポリシーを手動で更新するのは、特に組織が成長するほど、時間がかかり、エラーが発生しやすいプロセスです。解決策は、一意の変更不可能なユーザー ID を使用することです。IAM ユーザーアカウントを作成すると、 は IAM ユーザーに一意のユーザー ID (またはプリンシパル ID) を AWS 割り当てます。これらのユーザー ID を IAM ポリシーで使用することで、ユーザー名の変更や再利用の影響を受けない一貫した信頼性の高いアクセスコントロールを確保できます。

一例として、ユーザー ID を使用する IAM ポリシーは次のようになります。

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "s3:ListBucket",
            "Resource": "arn:aws:s3:::example-bucket",
            "Principal": { "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:user/abcdef01234567890" }
        }
      ]
}
```

IAM ポリシーでユーザー ID を使用する利点は次のとおりです。

- 一意性。ユーザー IDsはすべての で一意であるため AWS アカウント、正確で一貫性のあるアクセス許可アプリケーションを提供します。
- 変更不可能性。ユーザー ID は変更できないため、ポリシーでユーザーを参照するための安定した識別子となります。
- 監査とコンプライアンス。 AWS のサービス 多くの場合、ログと監査証跡にユーザー IDs が含まれているため、特定のユーザーにアクションを簡単にトレースできます。
- オートメーションと統合。 AWS APIs、SDKs、またはオートメーションスクリプトでユーザー IDs を使用すると、プロセスはユーザー名の変更の影響を受けません。
- 将来性。最初からポリシーでユーザー ID を使用しておくと、潜在的なアクセスコントロールの問題や大幅なポリシーの更新を未然に防ぐことができます。

オートメーション

などのInfrastructure as Code (IaC) ツールを使用すると AWS CloudFormation、ユーザー名ベースの IAM ポリシーの落とし穴が問題を引き起こす可能性があります。`Ref` 組み込み関数を呼び出すと、IAM ユーザーリソースはユーザー名を返します。組織のインフラストラクチャが発展するにつれて、IAM ユーザーアカウントなどのリソースを作成、削除するサイクルにより、ユーザー名を再利用した場合に意図しないアクセスコントロールの問題が発生する可能性があります。

この問題に対処するには、CloudFormation テンプレートにユーザー ID を組み込むことをお勧めします。ただし、この目的でユーザー ID を取得するのは難しい場合があります。そこで、カスタムリソースが役立ちます。CloudFormation カスタムリソースを使用して、 AWS APIs または外部サービスと統合することで、サービスの機能を拡張できます。特定の IAM ユーザーのユーザー ID を取得するカスタムリソースを作成することで、CloudFormation テンプレート内でユーザー ID を使用できるようになります。このアプローチにより、ユーザー ID を参照するプロセスを合理化し、オートメーションワークフローの堅牢性と将来性を確保できます。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブな AWS アカウント
- クラウド管理者が CloudFormation テンプレートを実行するための IAM ロール

制限事項

- 一部の AWS のサービス は、すべてで利用できるわけではありません AWS リージョン。利用可能なリージョンについては、「AWS のサービス (リージョン別)」を参照してください。特定のエンドポイントについては、「サービスエンドポイントとクォータ」ページを参照して、サービスのリンクを選択します。

アーキテクチャ

ターゲットアーキテクチャ

次の図は CloudFormation 、 がバックアップするカスタムリソース AWS Lambda を使用して IAM ユーザー ID を取得する方法を示しています。

自動化とスケール

CloudFormation テンプレートは、異なる AWS リージョン および アカウントに複数回使用できます。各リージョンまたはアカウントで 1 回のみ実行できます。

ツール

AWS サービス

- IAM – AWS Identity and Access Management (IAM) は、 AWS リソースへのアクセスを安全に制御するのに役立つウェブサービスです。IAM を使用して、誰を認証 (サインイン) し、誰にリソースの使用を認可する (アクセス許可を付与する) かを制御します。
- AWS CloudFormation – AWS リソースをモデル化してセットアップ AWS CloudFormation できるため、それらのリソースの管理に費やす時間が減り、実行されるアプリケーションに集中する時間が増えます AWS。必要な AWS リソースを記述するテンプレートを作成すると、CloudFormation がそれらのリソースのプロビジョニングと設定を処理します。
- AWS Lambda – は、サーバーのプロビジョニングや管理を行わずにコードの実行をサポートするコンピューティングサービス AWS Lambda です。Lambda は必要に応じてコードを実行し、1 日あたり数個のリクエストから 1 秒あたり数千のリクエストまで自動的にスケールします。

ベストプラクティス

ゼロからユーザー作成を開始する場合やグリーンフィールドデプロイを計画する場合は、AWS IAM アイデンティティセンター を使用してユーザー管理を一元化することを強くお勧めします。IAM Identity Center は既存の ID プロバイダー (Active Directory や Okta など) と統合してユーザー ID をフェデレーションするため AWS、IAM ユーザーを直接作成および管理する必要はありません。この

アプローチは、一貫したアクセスコントロールを保証するだけでなく、ユーザーライフサイクル管理を簡素化し、 AWS 環境全体のセキュリティとコンプライアンスを強化するのに役立ちます。

エピック

アクセス許可を検証する

タスク	説明	必要なスキル
AWS アカウント と IAM ロールを検証します。	に CloudFormation テンプレートをデプロイするアクセス許可を持つ IAM ロールがあることを確認します AWS アカウント。 この手順の最後のステップで、CloudFormation コンソール AWS CLI の代わりに を使用してテンプレートをデプロイする場合は、 AWS CLI コマンドを実行するための一時的な認証情報も設定する必要があります。手順については、IAM ドキュメントを参照してください。	クラウドアーキテクト

CloudFormation テンプレートの構築

タスク	説明	必要なスキル
CloudFormation テンプレートを作成します。	1. CloudFormation ドキュメントの手順に従って、CloudFormation テンプレートを作成します。JSON 形式か YAML 形式のいずれかを使用できます。このパターンは、YAML 形式を使用して	AWS DevOps、クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
	いることを前提としています。 2. テンプレートを `get_unique_user_id.yaml` という名前で保存します。	

ユーザー名の入力パラメータを追加します。	CloudFormation テンプレートの `Parameters` セクションに次のコードを追加します。
	`Parameters:`
	`  NewIamUserName:`
	`  Type: String`
	`  Description: Unique username for the new IAM user`
	このパラメータは、ユーザーにユーザー名の入力を求めます。
		AWS DevOps、クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル

カスタムリソースを追加して、IAM ユーザーを作成します。	CloudFormation テンプレートの `Resources` セクションに次のコードを追加します。
	
	`Resources:`
	`  rNewIamUser:`
	`  Type: 'AWS::IAM ::User'`
	`  Properties:`
	`  UserName: !Ref NewIamUserName`
	
	このコードは、`NewIamUserName` パラメータによって指定された名前で IAM ユーザーを作成する CloudFormation リソースを追加します。
		AWS DevOps、クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
Lambda 関数の実行ロールを追加します。	このステップでは、IAM を取得するアクセス許可を AWS Lambda 関数に付与する IAM ロールを作成します UserId。Lambda がコードを実行するために必要な以下の最小限のアクセス許可を指定します。 • `logs:CreateLogStream` • `logs:PutLogEvents` • `CreateLogGroup` • `iam:GetUser` • `lambda.amazonaws.com` 用の `AssumeRole` 実行ロールを作成する手順については、Lambda ドキュメントを参照してください。次のステップで Lambda 関数を作成するときに、このロールを参照します。	AWS 管理者、クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル

Lambda 関数を追加して、一意の IAM `UserId` を取得します。	このステップでは、Python ランタイムを使用して Lambda 関数を定義し、一意の IAM `UserId` を取得します。これを行うには、CloudFormation テンプレートの `Resources` セクションに次のコードを追加します。`<<ROLENAME>>` を、先ほど作成した実行ロールの名前に置き換えます。
	
	`GetUserLambdaFunction:`
	`  Type: 'AWS::Lambda::Function'`
	`  Properties:`
	`  Handler: index.handler`
	`  Role: <<ROLENAME>>`
	`  Timeout: 30`
	`  Runtime: python3.11`
	`  Code:`
	`  ZipFile: |`
	`  import cfnresponse, boto3`
	`  def handler(event, context):`
	`  try:`
	`  print(event)`
	`  user = boto3.client('iam').get_user(UserName=event['ResourceProperties']['NewIamUserName'])['User']`
		AWS DevOps、クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル

	<pre>cfnrespon
	se.send(event,
	 context, cfnrespon
	se.SUCCESS, {'NewIamU
	serId': user['Use
	rId'], 'NewIamUs
	erPath': user['Pat
	h'], 'NewIamUserArn':
	 user['Arn']})
	except
	 Exception as e:
	cfnrespon
	se.send(event,
	 context, cfnrespon
	se.FAILED, {'NewIamU
	ser': str(e)})</pre>	

カスタムリソースを追加します。	CloudFormation テンプレートの Resources セクションに次のコードを追加します。
	<pre>rCustomGetUniqueUs
	erId:
	Type: 'Custom::
	rCustomGetUniqueUs
	erIdWithLambda'
	Properties:
	ServiceToken: !
	GetAtt GetUserLa
	mbdaFunction.Arn
	NewIamUserName: !
	Ref NewIamUserName</pre>
	このカスタムリソースは Lambda 関数を呼び出して IAM UserID を取得します。
		AWS DevOps、クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル

CloudFormation 出力を定義します。	CloudFormation テンプレートの `Outputs` セクションに次のコードを追加します。
	
	`Outputs:`
	`  NewIamUserId:`
	`  Value: !GetAtt rCustomGetUniqueUserId.NewIamUserId`
	
	これにより、新しい IAM ユーザーの IAM `UserID` が表示されます。
		AWS DevOps、クラウドアーキテクト

テンプレートを保存します。	変更を CloudFormation テンプレートに保存します。	AWS DevOps、クラウドアーキテクト

CloudFormation のテンプレートを入手するには

タスク	説明	必要なスキル
CloudFormation のテンプレートをデプロイします。	CloudFormation コンソールを使用して `get_unique_user_id.yaml` テンプレートをデプロイするには、CloudFormation ドキュメントの手順に従います。 または、次の AWS CLI コマンドを実行してテンプレートをデプロイすることもできます。 `aws cloudformation create-stack \`	AWS DevOps、クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル

	`--stack-name DemoNewUser \`
	`--template-body file://get_unique_user_id.yaml \`
	`--parameters ParameterKey=NewIamUserName,ParameterValue=demouser \`
	`--capabilities CAPABILITY_NAMED_IAM`	

関連リソース

- CloudFormation コンソールからスタックを作成する (CloudFormation ドキュメント)
- Lambda を使用するカスタムリソース (CloudFormation ドキュメント)
- 一意の識別子 (IAM ドキュメント)
- AWS リソースで一時的な認証情報を使用する (IAM ドキュメント)

Account Factory for Terraform (AFT) のコードをローカルで検証する

Amazon Web Services、Alexandru Pop と Michal Gorniak

概要

このパターンは、 AWS Control Tower Account Factory for Terraform (AFT) によって管理される HashiCorp Terraform コードをローカルでテストする方法を示しています。Terraform は、コードを使用してクラウドインフラストラクチャとリソースをプロビジョニングして管理するのに役立つ Infrastructure as Code (IaC) ツールです。AFT は、複数の AWS アカウント をプロビジョニングおよびカスタマイズするのに役立つ Terraform パイプラインを設定します AWS Control Tower。

コード開発時には、Terraform Infrastructure as Code (IaC) を AFT パイプラインの外部でローカルでテストすると役立つ場合があります。このパターンは、次を実行する方法を説明しています。

- AFT 管理アカウントの AWS CodeCommit リポジトリに保存されている Terraform コードのローカルコピーを取得します。
- 取得したコードを使用して AFT パイプラインをローカルでシミュレートします。

このプロシージャは、通常の AFT パイプラインに含まれていない Terraform コマンドを実行する場合にも使用できます。たとえば、このメソッドを使用して、`terraform validate`、`terraform plan`、`terraform destroy`や`terraform import`などのコマンドを実行できます。

前提条件と制限事項

前提条件

- が使用するアクティブな AWS マルチアカウント環境 AWS Control Tower
- 完全にデプロイされた AFT 環境。
- AWS Command Line Interface (AWS CLI)、インストールおよび設定済み
- AWS CLI の認証情報ヘルパー AWS CodeCommit、インストールおよび設定
- Python 3.x
- Git　ローカルマシンにインストールされて設定されている 。
- インストールおよび設定済みの `git-remote-commit` ユーティリティ
- 「Terraform」がインストールされ、構成されている (ローカルの Terraform パッケージのバージョンは AFT デプロイメントで使用されているバージョンと一致している必要がある)

制限事項

- このパターンは、、、AFT AWS Control Tower、または特定の Terraform モジュールに必要なデプロイ手順には適用されません。
- この手順でローカルに生成された出力は、AFT パイプラインのランタイムログには保存されません。

アーキテクチャ

ターゲットテクノロジースタック

- デプロイ内に AWS Control Tower デプロイされた AFT インフラストラクチャ
- Terraform
- Git
- AWS CLI バージョン 2

自動化とスケール

このパターンは、単一の AFT 管理の AFT グローバルアカウントカスタマイズのために Terraform コードをローカルで呼び出す方法を示しています AWS アカウント。Terraform コードを検証したら、マルチアカウント環境の残りのアカウントにも適用できます。詳細については、 AWS Control Tower ドキュメントの「カスタマイズの再呼び出し」を参照してください。

同様のプロセスを使用して、ローカルターミナルで AFT アカウントのカスタマイズを実行することもできます。AFT アカウントのカスタマイズから Terraform コードをローカルで呼び出すには、AFT 管理アカウントの CodeCommit から 「aft-グローバル-アカウント-カスタマイズ リポジトリ」の代わりに「aft-アカウント-カスタマイズ」リポジトリを複製します。

ツール

AWS サービス

- AWS Control Tower は、規範的なベストプラクティスに従って、 AWS マルチアカウント環境のセットアップと管理に役立ちます。
- AWS Command Line Interface (AWS CLI) は、コマンドラインシェルのコマンド AWS のサービスを通じて を操作するのに役立つオープンソースツールです。

その他のサービス

- HashiCorp Terraform は、コードを使用してクラウドインフラストラクチャとリソースをプロビジョニングして管理するのを支援する Infrastructure as Code (IaC) ツールです。
- 「Git」はオープンソースの分散型バージョン管理システムです。

コード

以下は、AFT が管理する Terraform コードをローカルで実行するために使用できる bash スクリプトの例です。このスクリプトを使用するには、このパターンの「エピック」セクションの手順に従ってください。

```
#! /bin/bash
# Version: 1.1 2022-06-24 Unsetting AWS_PROFILE since, when set, it interferes with
 script operation
#          1.0 2022-02-02 Initial Version
#
# Purpose: For use with AFT: This script runs the local copy of TF code as if it were
 running within AFT pipeline.
#        * Facilitates testing of what the AFT pipline will do
#           * Provides the ability to run terraform with custom arguments (like 'plan'
 or 'move') which are currently not supported within the pipeline.
#
# © 2021 Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# This AWS Content is provided subject to the terms of the AWS Customer Agreement
# available at http://aws.amazon.com/agreement or other written agreement between
# Customer and either Amazon Web Services, Inc. or Amazon Web Services EMEA SARL or
 both.
#
# Note: Arguments to this script are passed directly to 'terraform' without parsing nor
 validation by this script.
#
# Prerequisites:
#    1. local copy of ct GIT repositories
#    2. local backend.tf and aft-providers.tf filled with data for the target account
 on which terraform is to be run
#       Hint: The contents of above files can be obtain from the logs of a previous
 execution of the AFT pipeline for the target account.
#    3. 'terraform' binary is available in local PATH
#    4. Recommended: .gitignore file containing 'backend.tf', 'aft_providers.tf' so the
 local copy of these files are not pushed back to git
```

```
readonly credentials=$(aws sts assume-role \
    --role-arn arn:aws:iam::$(aws sts get-caller-identity --query "Account" --output
 text ):role/AWSAFTAdmin \
    --role-session-name AWSAFT-Session \
    --query Credentials )

unset AWS_PROFILE
export AWS_ACCESS_KEY_ID=$(echo $credentials | jq -r '.AccessKeyId')
export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=$(echo $credentials | jq -r '.SecretAccessKey')
export AWS_SESSION_TOKEN=$(echo $credentials | jq -r '.SessionToken')
terraform "$@"
```

エピック

サンプルコードをローカルファイルとして保存します。

タスク	説明	必要なスキル
サンプルコードをローカルファイルとして保存します。	1. このパターンの「コード」「 」セクションにある bash スクリプトの例をコピーして、コードエディターに貼り付けます。 2. ファイルに `ct_terraform.sh` という名前を付けて、`~/scripts` や `~/bin` などの専用フォルダ内にローカルに保存します。	AWS 管理者
サンプルコードを実行可能にします。	ターミナルウィンドウを開き、次のいずれかを実行して AWS AFT 管理アカウントを認証します。 • AFT 管理アカウントへのアクセスに必要な権限が設定された既存の AWS CLI プロファイルを使用します。プロファイルを使用するに	AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	は、次のコマンドを実行します。 `export AWS_PROFILE=<aft account profile name>` • 組織が SSO を使用して にアクセスする場合は AWS、組織の SSO ページで AFT 管理アカウントの認証情報を入力します。 **Note** 組織に、 AWS 環境に認証情報を提供するカスタムツールがある場合もあります。	

タスク	説明	必要なスキル

正しい AWS リージョンの AFT 管理アカウントへのアクセスを確認します。	**⚠ Important**
	AFT 管理アカウントへの認証に使用したのと同じターミナルセッションを使用していることを確認してください。
	
	1. 次のコマンドを実行して AWS リージョン 、AFT デプロイの に移動します。
	`export AWS_REGIO N=<aft_region>`
	2. 正しいアカウントであることを確認します。
	a. 次のコマンドを実行します。
	`aws code-commit list-repositories`
	b. 出力に表示されるリポジトリが AFT 管理アカウントにあるリポジトリの名前と一致することを確認します。
		AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル

AFT リポジトリコードを保存する新しいローカルディレクトリを作成します。	同じターミナルセッションから、次のコマンドを実行します。
	
	`mkdir my_aft`
	`cd my_aft`
		AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル

リモート AFT リポジトリコードを複製します。	1. ローカルターミナルから次のコマンドを実行します。
	`git clone codecommit::$AWS_REGION://aft-global-customizations`
	Note
	わかりやすくするため、この手順と AFT ではメインのコードブランチのみを使用します。コード分岐を使用するには、ここにもコード分岐コマンドを入力します。しかし、AFT オートメーションがメインブランチからのコードを適用すると、メインブランチ以外から適用された変更はすべてロールバックされます。
	2. クローンされたディレクトリに移動します。
	`cd aft-global-customizations/terraform`
		AWS 管理者

AFT パイプラインをローカルで実行するために必要な Terraform 設定ファイルを作成します。

タスク	説明	必要なスキル
以前に実行した AFT パイプラインを開き、Terraform 設定ファイルをローカルフォルダーにコピーします。	**Note** AFT パイプラインをローカルで実行するには、このエピックで作成された「`backend.tf` 」と「`aft-providers.tf` 」設定ファイルが必要です。これらのファイルはクラウドベースの AFT パイプライン内で自動的に作成されますが、パイプラインをローカルで実行するには手動で作成する必要があります。AFT パイプラインをローカルで実行するには、単一の AWS アカウント内でのパイプラインの実行を表す 1 つのファイルセットが必要です。 1. AWS Control Tower 管理アカウントの認証情報を使用して にサインインし AWS マネジメントコンソール、AWS CodePipeline コンソールを開きます。AFT をデプロイした AWS リー	AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	ジョン のと同じ にいることを確認します。 2. 左のナビゲーションペインの [パイプライン] を選択します。 3. ##########-カスタマイズ-パイプラインを選択します。(########## は、Terraform コードをローカルで実行するために使用する AWS アカウント ID です) 。 4. 「最後にマークされた実行」に「成功」の値が表示されていることを確認します。値が異なる場合は、AFT パイプラインでカスタマイズを再呼び出しする必要があります。詳細については、 AWS Control Tower ドキュメントの「カスタマイズの再呼び出し」を参照してください。 5. 最新のランタイムを選択すると、詳細が表示されます。 6. 「Apply-AFT-グローバルカスタマイズ」セクションで「Apply-Terraform」ステージを見つけてください。 7. 「Apply-Terraform」ステージの「詳細」セクションを選択します。	

タスク	説明	必要なスキル

	8. 「Apply-Terraform」ステージのランタイムログを検索してください。
	9. ランタイムログで、最初と最後の行が次のようになっているセクションを探してください。
	`"\n\n aft-providers.tf ... "\n \n backend.tf"`
	10.これら2つのラベル間の出力をコピーし、ローカルTerraformフォルダ（ターミナルセッションのカレントワーキングディレクトリ）内に`aft-providers.tf` という名前のローカルファイルとして保存します。
	自動的に生成されたproviders.tf ステートメントの例
	`## Autogenerated providers.tf ## ## Updated on: 2022-05-31 16:27:45 ## provider "aws" { region = "us-east-2" assume_role { role_arn = "arn:aws:iam::####`	

タスク	説明	必要なスキル

	``
	########:role/AWSA
	FTExecution"
	  }
	  default_tags {
	    tags = {
	      managed_by
	             = "AFT"
	    }
	  }
	}
	``
	11.ランタイムログで、最初と最後の行が次のようになっているセクションを探してください。
	``
	"\n\n tf
	...
	"\n \n backend.tf"
	``
	12.これら2つのラベル間の出力をコピーし、ローカルTerraformフォルダ（ターミナルセッションのカレントワーキングディレクトリ）内にtf という名前のローカルファイルとして保存します。
	
	自動生成された backend.tf ステートメントの例
	``
	## Autogenerated
	 backend.tf ##
	## Updated on: 2022-05-3
	1 16:27:45 ##
	terraform {
	``	

タスク	説明	必要なスキル

	<pre> required_version = ">= 0.15.0"
	  backend "s3" {
	    region = "us-east-2"
	    bucket = "aft-backend-############-primary-region"
	    key = "############-aft-global-customizations/terraform.tfstate"
	    dynamodb_table = "aft-backend-#######"
	    encrypt = "true"
	    kms_key_id = "########-####-####-####-############"
	    role_arn = "arn:aws:iam::#########:role/AWSAFTExecution"
	  }
	}</pre>
	Note
	backend.tf および aft-providers.tf ファイルは AWS アカウント、特定の、AFT デプロイ、およびフォルダに関連付けられます。これらのファイルは、	

タスク	説明	必要なスキル
	同じ AFT デプロイ内の「aft-global-customizations」リポジトリと「aft-account-customizations」リポジトリにあるかどうかによっても異なります。必ず、同じランタイムリストから両方のファイルを生成してください。	

サンプルの bash スクリプトを使用して AFT パイプラインをローカルで実行します。

タスク	説明	必要なスキル
検証したい Terraform の設定の変更を実装します。	1. 以下のコマンドを実行して、複製された「aft-グローバル-カスタマイズ」リポジトリに移動します。 `cd aft-global-customizations/terraform` **Note** ファイル `backend.tf` と `aft-providers.tf` は、このディレクトリにあります。このディレクトリには、「aft-グローバル-カスタ	AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	マイズ」リポジトリの Terraform ファイルも含まれています。 2. ローカルでテストしたい Terraform コードの変更を設定ファイルに組み込みます。	

タスク	説明	必要なスキル

ct_terraform.sh スクリプトを実行し、出力を確認します。	1. 「sh」スクリプトを含むローカルフォルダに移動します。
	2. 変更した Terraform コードを検証するには、以下のコマンドを実行してct_terraform.sh スクリプトを実行します。
	`~/scripts/ct_terraform.sh apply`
	`terraform --help`
	Note
	このステップでは、どの Terraform コマンドも実行できます。次のコマンドを実行して、Terraform コマンドの全リストを表示します。
	3. 変更をコミットして AFT リポジトリにプッシュバックする前に、コマンドの出力を確認し、コードの変更をローカルでデバッグします。
		AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	Important • ローカルで行われ、リモートリポジトリにプッシュバックされない変更は一時的なものであり、実行中の AFT パイプラインオートメーションによっていつでも元に戻される可能性があります。 • AFT オートメーションは他のユーザーや AFT オートメーショントリガーによって呼び出される可能性があるため、いつでも実行できます。 • AFT は常にリポジトリのメインブランチからコードを適用し、コミットされていない変更はすべて元に戻します。	

ローカルコードの変更を AFT リポジトリにプッシュバックします。

タスク	説明	必要なスキル
`.gitignore` ファイルに `backend.tf` ファイルおよび `aft-providers.tf` ファイルへの参照を追加します。	以下のコマンドを実行して、作成した`backend.tf` と`aft-providers.tf` ファイルを`.gitignore` ファイルに追加します。	AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル

	`echo backend.tf >> .gitignore`
	`echo aft-providers.tf >>.gitignore`
	
	Note
	ファイルを `.gitignore` ファイルに移動することで、ファイルがコミットされてリモート AFT リポジトリにプッシュバックされることがなくなります。	

タスク	説明	必要なスキル

コード変更をリモート AFT リポジトリにコミットしてプッシュします。	1. 新しい Terraform 設定ファイルをリポジトリに追加するには、次のコマンドを実行します。
	`git add <filename>`
	2. 変更をコミットして CodeCommit のリモート AFT リポジトリにプッシュするには、次のコマンドを実行します。
	`git commit -a`
	`git push`
	Important
	この時点で 1 つの AWS アカウント みに適用されるまで、この手順に従うことで導入するコードが変更されます。
		AWS 管理者

複数のアカウントに変更をロールアウトします。

タスク	説明	必要なスキル
AFT が管理するすべてのアカウントに変更を適用します。	AFT によって管理 AWS アカウント される複数の に変更をロールアウトするには、 AWS Control Tower ドキュメント	AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	の「カスタマイズの再呼び出し」の手順に従います。	

その他のパターン

- リードレプリカを使用して Amazon RDS Customの Oracle PeopleSoft に HA を追加
- パブリック IP アドレスからのアクセスを許可する AWS セキュリティグループを自動的に監査する
- で Landing Zone Accelerator を使用してアカウントの作成を自動化する AWS
- AWS Systems Manager を使用して Windows レジストリエントリの追加または更新を自動化する
- AWS リソース評価を自動化する
- AWS CDK を使用して AWS Service Catalog ポートフォリオと製品のデプロイを自動化する
- DR Orchestrator Framework を使用してクロスリージョンのフェイルオーバーとフェイルバックを自動化
- AWS CloudFormation スタックと関連リソースの削除を自動化する
- Terraform を使用して Amazon Managed Grafana での Amazon MWAA カスタムメトリクスの取り込みと視覚化を自動化する
- Amazon MQ で RabbitMQ 設定を自動化する
- GitHub Actions、Artifactory、Terraform を使用して、マルチリポジトリ設定で AWS Supply Chain データレイクのデプロイを自動化する
- 間の Amazon RDS インスタンスのレプリケーションを自動化する AWS アカウント
- Cloud Custodian と AWS CDK を使用して、Systems Manager の AWS マネージドポリシーを EC2 インスタンスプロファイルに自動的にアタッチする
- AWS CDK を使用してマイクロサービス用の CI/CD パイプラインと Amazon ECS クラスターを自動的に構築する
- CodeCommit 内のモノリポジトリの変更を自動的に検出し、さまざまな CodePipeline パイプラインを開始する
- AWS DataOps Development Kit を使用して Google Analytics データを取り込み、変換、分析するためのデータパイプラインを構築する
- Amazon EC2 Auto Scaling と Systems Manager を搭載した Micro Focus Enterprise Server PAC を構築する
- GitHub Actions と Terraform を使用して Docker イメージを構築し Amazon ECR にプッシュする
- MongoDB Atlas を含む AWS ランディングゾーンを構築する
- Terraform を使用して AWS Organizations の IAM アクセスキー管理を一元化する
- Terraform を使用して AWS Organizations でのソフトウェアパッケージの配布を一元化する

- を使用して Amazon Bedrock でモデル呼び出しログ記録を設定する AWS CloudFormation
- AWS 上の SQL Server の Always On アベイラビリティグループで読み取り専用ルーティングを構成する
- 、Angular AWS Amplify、および Module Federation を使用してマイクロフロントエンド用のポータルを作成する
- GitHub Actions と Terragrunt を使用した API 駆動型リソースオーケストレーションフレームワークの作成
- 組織でクロスアカウント Amazon EventBridge 接続を作成する
- Java および Python プロジェクト用の動的 CI パイプラインを自動的に作成
- プライベートエンドポイントと Application Load Balancer を使用して、Amazon API Gateway API を内部 Web サイトにデプロイする
- と CloudFormation を使用して AWS Control Tower コントロールをデプロイ AWS CDK および管理する
- Terraform を使用した AWS Control Tower コントロールのデプロイと管理
- Terraform を使用して CloudWatch Synthetics Canary をデプロイする
- Terraform を使用して Amazon EKS に CockroachDB クラスターをデプロイする
- Terraform と DRA を使用して、高性能のデータ処理用の Lustre ファイルシステムをデプロイする
- Terraform と Amazon Bedrock を使用して AWS に RAG ユースケースをデプロイする
- Terraform を使用して リソースを AWS Wavelength ゾーンにデプロイする
- Terraform を使用して SQL Server フェイルオーバークラスターインスタンスを Amazon EC2 および Amazon FSx にデプロイする
- Terraform を使用して AWS WAF ソリューションのセキュリティオートメーションをデプロイする
- CA 証明書の有効期限が切れる Amazon RDS および Aurora データベースのインスタンスを検出する
- AWS のランディングゾーンの設計を文書化する
- AWS Organizations 内の組織全体の AWS Backup レポートを CSV ファイルとしてエクスポートする
- Amazon Personalize を使用して、パーソナライズされ再ランク付けされたレコメンデーションを生成します
- Account Factory for Terraform を使用して複数のアカウントのアクセス許可セットを管理する
- Amazon Data Firehose リソースが AWS KMS キーで暗号化されていない場合の識別とアラート
- ブートストラップパイプラインを使用して Account Factory for Terraform (AFT) を実装する

- Amazon API Gateway でカスタムドメインを使用してパスベースの API バージョニングを実装する
- Kubernetes DaemonSet を使用して Amazon EKS ワーカーノードに SSM エージェントをインストールします
- prebootstrapコマンドを使用して、SSM エージェントと CloudWatch エージェントを Amazon EKS ワーカーノードにインストールします。
- を使用してアクセス AWS IAM アイデンティティセンター 許可セットをコードとして管理する AWS CodePipeline
- Terraform を使用して AWS アクセス許可セットを動的に管理する
- 複数の AWS アカウントと AWS リージョンで AWS Service Catalog 製品を管理
- AWS CDK で Amazon ECS Anywhere を設定して、オンプレミスコンテナアプリケーションを管理します。
- AWS CodePipeline と Amazon Bedrock を使用して AWS Organizations ポリシーをコードとして管理する
- DNS レコードを Amazon Route 53 プライベートホストゾーンに一括で移行する
- Oracle PeopleSoft を Amazon RDS Custom に移行
- AWS MGN を使用して RHEL BYOL システムを AWS ライセンス込みのインスタンスに移行する
- 組織間でのデータ共有を目的として、最小実行可能データスペースを設定する
- Amazon ElastiCache クラスターの保存時の暗号化をモニタリングする
- CloudWatch Logs Insights を使用してアプリケーションアクティビティをモニタリングする
- AWS のサービスを使用して SAP RHEL Pacemaker クラスターをモニタリングする
- Terraform を使用して AWS で階層型のマルチリージョン IPAM アーキテクチャを作成する
- AWS CDK および GitHub Actions ワークフローを使用してマルチアカウントサーバーレスデプロイを最適化する
- GitHub Actions を使用して AWS CloudFormation テンプレートに基づいて AWS Service Catalog 製品をプロビジョニングする
- ロールベンディングマシンソリューションをデプロイして最小特権の IAM ロールをプロビジョニングする
- AWS Lambda オートメーションを使用して 全体の Amazon EC2 エントリを AWS アカウント から削除 AWS Managed Microsoft AD する
- AWS Lambda オートメーションを使用して AWS アカウント から同じ の Amazon EC2 AWS Managed Microsoft AD エントリを削除する

- Transfer Family、Amazon Cognito、GuardDuty を使用してファイル転送を保護する
- IAM ユーザーが作成されたときに通知を送信
- セルベースアーキテクチャ用にサーバーレスセルルーターを設定する
- AWS CDK と GitLab を使用して、Amazon ECS Anywhere 上のハイブリッドワークロード用に CI/CD パイプラインを設定する
- Amazon RDS Custom でアクティブスタンバイデータベースを使用して Oracle E-Business Suite の HA/DR アーキテクチャを設定する
- マルチアカウント AWS 環境でハイブリッドネットワークの DNS 解決を設定する
- Amazon FSx を使用して SQL Server Always On FCI 向けのマルチ AZ インフラストラクチャをセットアップする
- Aurora PostgreSQL-Compatible で Oracle UTL_FILE 機能をセットアップする
- Application Load Balancer を使用して Amazon ECS の相互 TLS でアプリケーション認証を簡素化する
- AWS Private CA と AWS RAM を使用してプライベート証明書の管理を簡素化する
- SageMaker AI と Hybrid を使用して、ローカルでの開発からスケーラブルな実験に至るまでの機械学習ワークフローを合理化する
- AWS Organizations を使用して Transit Gateway アタッチメントに自動的にタグを付ける
- Amazon RDS Custom for Oracle 上の Oracle PeopleSoft アプリケーションの移行ロール
- Amazon Q Developer をコーディングアシスタントとして使用して生産性を高める

ウェブアプリとモバイルアプリ

トピック

- Amazon Cognito と AWS Amplify UI を使用して、React アプリケーションの既存ユーザーを認証する
- AWS Amplify を使用して React アプリケーションを作成し、Amazon Cognito による認証を追加する
- 、Angular AWS Amplify、および Module Federation を使用してマイクロフロントエンド用のポータルを作成する
- React ベースのシングルページアプリケーションを Amazon S3 と CloudFront にデプロイする
- プライベートエンドポイントと Application Load Balancer を使用して、Amazon API Gateway API を内部 Web サイトにデプロイする
- Amazon Cognito と IaC オートメーションを使用して Amazon Quick Sight ビジュアルコンポーネントをウェブアプリケーションに埋め込む
- Green Boost を使用したフルスタックのクラウドネイティブなウェブアプリケーション開発を探索する
- AWS CodeBuild を使用して GitHub から Node.js アプリケーションのユニットテストを実行する
- AWS Lambda を使用して六角形アーキテクチャで Python プロジェクトを構築する
- その他のパターン

Amazon Cognito と AWS Amplify UI を使用して、React アプリケーションの既存ユーザーを認証する

Amazon Web Services、Daniel Kozhemyako

概要

このパターンでは、 AWS Amplify UI ライブラリと Amazon Cognito ユーザープールを使用して、既存のフロントエンドの React アプリケーションに認証機能を追加する方法を紹介します。

このパターンは、Amazon Cognito を使用して、アプリケーションの認証、認可、ユーザー管理機能を提供します。また、 の機能をユーザーインターフェイス (UI) 開発に拡張するオープンソースライブラリである Amplify UI のコンポーネントも使用します。 AWS Amplify Authenticator UI のコンポーネントは、ログインセッションを管理し、Amazon Cognito でユーザーを認証するクラウド接続のワークフローを実行します。

このパターンを実装すると、ユーザーは次の認証情報のいずれかを使用してサインインできます。

- ユーザー名とパスワード
- Apple、Facebook、Google、Amazon などのソーシャル ID プロバイダー
- SAML 2.0 互換または OpenID Connect (OIDC) 互換のエンタープライズ ID プロバイダー

> **Note**
>
> カスタムの認証 UI コンポーネントを作成するには、Authenticator UI コンポーネントをヘッドレスモードで実行します。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブな AWS アカウント
- React 18.2.0 以降のウェブアプリケーション
- Node.js および npm 6.14.4 以降がインストール済みであること

制限事項

- このパターンは React Web アプリケーションのみに適用されます。
- このパターンは、事前構築済みの Amplify UIコンポーネントを使用します。このソリューションには、カスタム UI コンポーネントの実装に必要な手順は含まれません。

製品バージョン

- Amplify UI 6.1.3 以降 (Gen 1)
- Amplify 6.0.16 以降 (Gen 1)

アーキテクチャ

ターゲットアーキテクチャ

以下の図は、Amazon Cognito を使用して React ウェブアプリケーションのユーザーを認証するアーキテクチャを示しています。

ツール

AWS のサービス

- Amazon Cognito は、ウェブおよびモバイルアプリの認証、認可、およびユーザー管理機能を提供します。

その他のツール

- Amplify UI は、クラウドに接続できるカスタマイズ可能なコンポーネントを提供するオープンソースの UI ライブラリです。
- Node.js は、スケーラブルなネットワークアプリケーションを構築するために設計された、イベント駆動型の JavaScript ランタイム環境です。
- npm は Node.js 環境で動作するソフトウェアレジストリで、パッケージの共有や借用、プライベートパッケージのデプロイ管理に使用されます。

ベストプラクティス

新しいアプリケーションを構築する場合は、Amplify Gen 2 を使用することを推奨します。

エピック

Amazon Cognito ユーザープールを作成する

タスク	説明	必要なスキル
ユーザープールの作成	Amazon Cognito ユーザープールを作成します。ユーザープールのサインインオプションとセキュリティ要件を、お使いのユースケースに合うように設定します。	アプリ開発者
アプリクライアントを追加します。	ユーザープールアプリクライアントを設定します。このクライアントは、アプリケーションが Amazon Cognito ユーザープールとインタラクトするために必要です。	アプリ開発者

Amazon Cognito ユーザープールを Authenticator UI コンポーネントと統合する

タスク	説明	必要なスキル
依存関係をインストールします。	`aws-amplify` および `@aws-amplify/ui-react` パッケージをインストールするには、アプリケーションのルートディレクトリから次のコマンドを実行します。 `npm i @aws-amplify/ui-react aws-amplify`	アプリ開発者
ユーザープールを設定します。	次の例を参考に、`aws-exports.js` ファイルを作成して `src` フォルダに保存します。	アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル

	このファイルには次の情報が含まれています。
	• AWS リージョン Amazon Cognito ユーザープールが
	• Amazon Cognito ユーザープール ID
	• アプリクライアント ID
	
	`// replace the user pool region, id, and app client id details`
	`const awsmobile = {`
	`"aws_project_region": "put_your_region_here",`
	`"aws_cognito_region": "put_your_region_here",`
	`"aws_user_pools_id": "put_your_user_pool_id_here",`
	`"aws_user_pools_web_client_id": "put_your_user_pool_app_id_here"`
	`}`
	
	`export default awsmobile;`	

タスク	説明	必要なスキル

Amplify サービスをインポートして設定します。	1. アプリケーションのエントリポイントファイル (App.js など) に次のコード行を入力し、aws-exports.js ファイルをインポートして読み込みます。
	`import { Amplify } from 'aws-amplify'; import awsExports from './aws-exports';`
	2. 次の例を参考に、aws-exports.js ファイルを使用して Amplify クライアントを設定します。
	`// Configure Amplify in index file or root file Amplify.configure({ ...awsExports });`
	詳細については、Amplify ドキュメントの「Configure Amplify categories」を参照してください。
		アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル

Authenticator UI コンポーネントを追加します。	Authenticator UI コンポーネントを表示するには、アプリケーションのエントリポイントファイル (App.js) に次のコード行を追加します。
	
	`import { Authenticator } from '@aws-amplify/ui-react';`
	`import '@aws-amplify/ui-react/styles.css';`
	
	Note
	サンプルのコードスニペットは、Authenticator UI コンポーネントと Amplify UI styles.css ファイル (コンポーネントの事前ビルド済みテーマを使用するときに必要) をインポートします。
	
	Authenticator UI コンポーネントは 2 つの戻り値を提供します。
	
	• ユーザー詳細
	• ユーザーをサインアウトするために呼び出せる関数
		アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
	次のコンポーネント例を参照してください。 `function App() { return ( <Authenticator> {({ signOut, user }) => ( <div> <p>Welcome {user.username}</p> <button onClick={signOut}>Sign out</button> </div> )} </Authenticator> ); }` **Note** App.js ファイルの例については、このパターンの追加情報セクションを参照してください。	

タスク	説明	必要なスキル

(オプション) セッション情報を取得します。	ユーザーが認証されると、AAmplify クライアントからセッションに関するデータを取得できます。たとえば、ユーザーのセッションから JSON Web トークン (JWT) を取得して、そのユーザーのセッションからバックエンド API への要求を認証できます。
	
	JWT を含む要求ヘッダーの次の例を参照してください。
	
	`import { fetchAuthSession } from 'aws-amplify/auth';`
	`(await fetchAuthSession()).tokens?.idToken?.toString();`
		アプリデベロッパー

トラブルシューティング

問題	ソリューション
新規ユーザーはアプリケーションにサインアップできません。	次のとおり、ユーザーがユーザープールにサインアップできるよう Amazon Cognito ユーザープールが設定されていることを確認します。 • にサインインし AWS マネジメントコンソール、Amazon Cognito コンソールを開きます。 • 左のナビゲーションペインで、[ユーザープール] を選択します。 • リストから ユーザープールを選択します。

問題	ソリューション
	• [General Settings (全般設定)] で、[Policies (ポリシー)] を選択します。 • [Allow users to sign themselves up (ユーザーにサインアップを許可)] を選択します。
v5 から v6 にアップグレードしたら認証コンポーネント動作しなくなりました。	Auth カテゴリは Amplify v6 の機能アプローチと名前付きパラメータに移行しました。今後は、機能 API は aws-amplify/auth パスから直接インポートする必要があります。詳細については、Amplify ドキュメントの「Migrate from v5 to v6」を参照してください。

関連リソース

- Amazon Cognito の開始方法 (AWS ウェブサイト)
- 新しい React アプリを作成する (React ドキュメント)
- Amazon Cognito とは (Amazon Cognito ドキュメント)
- Amplify UI library (Amplify ドキュメント)

追加情報

App.js ファイルには次のコードが含まれています。

```
import './App.css';
import { Amplify } from 'aws-amplify';
import awsExports from './aws-exports';
import { fetchAuthSession } from 'aws-amplify/auth';
import { Authenticator } from '@aws-amplify/ui-react';
import '@aws-amplify/ui-react/styles.css';
Amplify.configure({ ...awsExports });
let token = (await fetchAuthSession()).tokens?.idToken?.toString();
function App() {
  return (
      <Authenticator>
        {({ signOut, user }) => (
            <div>
```

```
              <p>Welcome {user.username}</p>
                <p>Your token is: {token}</p>
              <button onClick={signOut}>Sign out</button>
            </div>
        )}
      </Authenticator>
  );
}

export default App;
```

AWS Amplify を使用して React アプリケーションを作成し、Amazon Cognito による認証を追加する

Amazon Web Services、Rishi Singla

概要

このパターンは、AWS Amplify を使用して React ベースのアプリケーションを作成する方法と、Amazon Cognito を使用してフロントエンドに認証を追加する方法を説明しています。AWS Amplify は、AWS でのモバイルアプリとウェブアプリケーションの開発を加速するための一連のツール (オープンソースフレームワーク、ビジュアル開発環境、コンソール) とサービス (ウェブアプリと静的ウェブサイトホスティング) から構成されています。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブな AWS アカウント
- マシンにインストールされている「Node.js」と「npm」

製品バージョン

- Node.js バージョン 10.x 以降 (バージョンを確認するにはターミナルウィンドウで `node -v` を実行)
- npm バージョン 6.x 以降 (バージョンを確認するにはターミナルウィンドウで `npm -v` を実行)

アーキテクチャ

ターゲットテクノロジースタック

- 「AWS Amplify」
- Amazon Cognito

ツール

- 「Amplify コマンドラインインターフェイス (CLI)」
- 「Amplify ライブラリ」(オープンソースのクライアントライブラリ)

- 「Amplify Studio」(ビジュアルインターフェイス)

エピック

AWS Amplify CLI をインストール

タスク	説明	必要なスキル

Amplify CLI をインストールします。	Amplify CLI は、React アプリケーション用の AWS クラウドサービスを作成するための統合ツールチェーンです。Amplify CLI をインストールするには、実行
	`npm install -g @aws-amplify/cli`
	npm は、新しいメジャーバージョンが利用可能になると通知します。その場合は、次のコマンドを使用して npm のバージョンをアップグレードします。
	`npm install -g npm@9.8.0`
	9.8.0 はインストールしたいバージョンを指します。
		アプリ開発者

React アプリを作成

タスク	説明	必要なスキル

React アプリを作成します。	新しい React アプリを作成するには、コマンドを使用します。
	`npx create-react-app amplify-react-application`
	`ampify-react-application` はアプリの名前です。
	アプリが正常に作成されたら、次のメッセージが表示されます。
	`Success! Created amplify-react-application`
	React アプリ用にさまざまなサブフォルダーを含むディレクトリーが作成されます。
		アプリ開発者

ローカルマシンでアプリを起動します。	前のステップで作成したディレクトリ `amplify-react-application` に移動し、以下のコマンドを実行します。 `amplify-react-application% npm start` ローカルマシンで React アプリが起動します。	アプリ開発者

Amplify CLI の設定

タスク	説明	必要なスキル
AWS アカウントに接続するように Amplify を設定します。	次のコマンドを実行して Amplify を設定します。 `amplify-react-application % amplify configure` Amplify CLI では、次の手順に従い、AWS アカウントへのアクセスを設定するように求められます。 1. AWS 管理者アカウントにサインインします。 2. 使用しようとする AWS リージョンを指定します。 3. プログラムによるアクセスを持つ AWS Identity and Access Management (IAM) ユーザーを作成し、ユーザーにアクセス権限 `AdministratorAccess-Amplify` ポリシーを添付します。 4. [アクセスキー ID] と [シークレットアクセスキーS] を作成し、コピーします。 5. これらの詳細をターミナルに入力します。 6. プロファイル名を作成するか、デフォルトのプロファイルを使用します。	AWS 全般、アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル

	Warning
	このシナリオでは、プログラムによるアクセスと長期的な認証情報を持つ IAM ユーザーが必要ですが、これにはセキュリティ上のリスクがあります。このリスクを軽減するために、これらのユーザーにはタスクの実行に必要な権限のみを付与し、不要になったユーザーは削除することをお勧めします。アクセスキーは、必要に応じて更新できます。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「アクセスキーを更新する」を参照してください。
	
	これらのステップは、ターミナルに次のように表示されます。
	
	`Follow these steps to set up access to your AWS account:`
	`Sign in to your AWS administrator account: https://console.aws.amazon.com/`	

タスク	説明	必要なスキル
	Press Enter to continue Specify the AWS Region ? region: us-east-1 Follow the instructions at https://docs.am plify.aws/cli/start/ install/#configure- the-amplify-cli to complete the user creation in the AWS console https://console.aws .amazon.com/iamv2/ home#/users/create Press Enter to continue Enter the access key of the newly created user: ? accessKeyId: ******************** ? secretAccessKey: ********** ********** **** This would update/cr eate the AWS Profile in your local machine ? Profile Name: new Successfully set up the new user. これらの手順の詳細については、Amplify Dev Center の「ドキュメント」を参照してください。	

Amplify を初期化

タスク	説明	必要なスキル

Amplify を初期化します。	1. 新しいディレクトリで Amplify を初期化するには、以下を実行します。
	`amplify init`
	Amplify はプロジェクト名と設定パラメータの入力を求めます
	2. すべてのパラメータを指定し、[Y] を押して、指定した設定でプロジェクトを初期化します。
	`Project information`
	`| Name: amplifyreactproject`
	`| Environment: dev`
	`| Default editor: Visual Studio Code`
	`| App type: javascript`
	`| Javascript framework: react`
	`| Source Directory Path: src`
	`| Distribution Directory Path: build`
		アプリ開発者、AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル

	<pre>| Build Command: npm
	 run-script build
	
	| Start Command: npm
	 run-script start</pre>
	3. 前のステップで作成した最初のプライベートサブネットを選択します。リソースは、作成したAmplify プロジェクトの dev 環境にデプロイされます。
	4. リソースが作成されたことを確認するには、「AWS Amplify コンソール」を開き、リソースの作成に使用された AWS CloudFormation テンプレートと詳細を表示します。
	
	<pre>Deploying root stack
	 amplifyreactproject
	 [==================
	==----------------
	----] 2/4
	amplify-amplif
	yreactproject-d…
	 AWS::CloudFormatio
	n::Stack
	 CREATE_IN_PROGRESS
	
	UnauthRole
	 AWS::IAM:
	:Role
	 CREATE_COMPLETE</pre>	

タスク	説明	必要なスキル

	`DeploymentBucket AWS::S3::Bucket CREATE_IN_PROGRESS`
	
	`AuthRole AWS::IAM::Role CREATE_COMPLETE`	

フロントエンドに認証を追加します。

タスク	説明	必要なスキル
認証を追加します。	`amplify add <category>` コマンドで、ユーザーログインやバックエンド API などの機能を追加できます。このステップでは、コマンドで認証を追加します。 Amplify は、Amazon Cognito、フロントエンドライブラリ、およびドロップイン認証システム UI コンポーネントを備えたバックエンド認証サービスを提供します。ユーザーサインアップ、ユーザーサインイン、多要素認証、ユーザーサインアウト、パスワードレスサインインなどの機能があります。Amazon、Google と Facebook などのフェデレーションアイデンティティプロバイダーと統合して	アプリ開発者、AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル

	ユーザーアイデンティティを認証することもできます。Amplify 認証カテゴリは、API、分析、ストレージなどの他のAmplify カテゴリとシームレスに統合されるため、認証されたユーザーと認証されていないユーザーとの認可ルールを定義できます。
	
	1. React アプリの認証を設定するには、以下のコマンドを実行します。
	
	`amplify-react-application1 % amplify add auth`
	
	これにより、次の情報とプロンプトが表示されます。ビジネス要件とセキュリティ要件に応じて適切な構成を選択できます。
	
	`Using service: Cognito, provided by: awscloudformation The current configured provider is Amazon Cognito. Do you want to use the default authentication and security configuration? (Use arrow keys)`
	
	`# Default configuration`	

タスク	説明	必要なスキル

	<pre> Default configura
	tion with Social
	 Provider (Federati
	on)
	
	  Manual configura
	tion
	
	  I want to learn
	 more.</pre>
	2. 簡単な例として、デフォルト設定を選択して、ユーザーのログインメカニズム (この場合は電子メール) を選択します。
	
	<pre>How do you want users
	 to be able to sign
	 in?
	 Username
	
	# Email
	
	  Phone Number
	
	  Email or Phone
	 Number
	
	  I want to learn
	 more.</pre>
	3. 詳細設定を省略して、認証リソースの追加を完了します。
	
	<pre>Do you want to
	 configure advanced</pre>	

タスク	説明	必要なスキル
	settings? (Use arrow keys) # No, I am done. Yes, I want to make some additional changes. 4. ローカルバックエンドリソースを構築してクラウドにプロビジョニングします。 amplify-react-application1 % amplify push このコマンドは、お使いのアカウントで Congito ユーザープールに適切な変更を加えます。 5. [Y] を押し、Cloud Formation を使用して auth リソースを設定します。 これにより、以下のリソースを設定します。 UserPool AWS::Cognito::UserPool CREATE_COMPLETE UserPoolClientWeb AWS::Cognito::UserPoolClient CREATE_COMPLETE UserPoolClientWeb AWS::Cogn	

タスク	説明	必要なスキル
	ito::UserPoolClient CREATE_COMPLETE UserPoolClientRole AWS::IAM::Role CREATE_COMPLETE UserPoolClientLambda AWS::Lambda::Function CREATE_COMPLETE UserPoolClientLambdaPolicy AWS::IAM::Policy CREATE_COMPLETE UserPoolClientLogPolicy AWS::IAM::Policy CREATE_IN_PROGRESS 「AWS Cognito コンソール」を使用してこれらのリソースを表示することもできます (Cognito ユーザープールと アイデンティティプールを探してください)。 このステップでは、React アプリの `src` フォルダー内の `aws-exports.js` ファイルを Cognito ユーザープールとアイデンティティプールの設定で更新します。	

[App.js] ファイルを変更してください。

タスク	説明	必要なスキル
App.js ファイルを変更してください。	この src フォルダーで、App.js ファイルを開いて修正します。変更されたファイルは以下のようになります。 `{ App.Js File after modifications: import React from 'react'; import logo from './logo.svg'; import './App.css'; import { Amplify } from 'aws-amplify'; import { withAuthenticator, Button, Heading } from '@aws-amplify/ui-react'; import awsconfig from './aws-exports'; Amplify.configure(awsconfig); function App({ signOut }) { return (Thankyou for doing verification My Content <button onClick={signOut}>Sign out</button>); }`	アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
	`export default withAuthenticator(App);`	
React パッケージをインポートします。	この App.js ファイルは 2 つの React パッケージをインポートされます。次のコマンドを使用してパッケージをインストールします。 `amplify-react-application1 % npm install --save aws-amplify @aws-amplify/ui-react`	アプリ開発者

React アプリを起動し、認証を確認します。

タスク	説明	必要なスキル
アプリを起動します。	ローカルマシンで React アプリを起動します。 `amplify-react-application1 % npm start`	アプリ開発者、AWS 全般
認証を確認します。	アプリが認証パラメータの入力を求めるメッセージを表示するかを確認します。(この例では、サインイン方法として電子メールを設定しています)。 フロントエンド UI では、ログイン認証情報の入力が求められ、アカウントを作成するオ	アプリ開発者、AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル
	プションが表示されるはずです。 Amplify ビルドプロセスを設定して、継続的デプロイメントワークフローの一部としてバックエンドを追加することもできます。ただし、このパターンではそのオプションは対象外です。	

関連リソース

- 「開始方法」(npm ドキュメント)
- 「スタンドアロンの AWS アカウントを作成する」(AWS アカウント管理のドキュメント)
- 「AWS Amplify のドキュメント」
- 「Amazon Cognito のドキュメント」

、Angular AWS Amplify、および Module Federation を使用してマイクロフロントエンド用のポータルを作成する

Amazon Web Services、Milena Godau および Pedro Garcia

概要

マイクロフロントエンドアーキテクチャを使用すると、複数のチームがフロントエンドアプリケーションのさまざまな部分を独立して作業できます。各チームは、アプリケーションの他の部分に干渉することなく、フロントエンドの一部分を開発、構築、展開できます。エンドユーザーの観点から見ると、単一のまとまりのあるアプリケーションのように見えますが、実際は、他のチームによって公開された複数の独立したアプリケーションと相互にやり取りしています。

このドキュメントでは、AWS Amplify、Angular フロントエンドフレームワーク、および Module Federation を使用してマイクロフロントエンドアーキテクチャを作成する方法について説明します。このパターンでは、マイクロフロントエンドはシェル (または親) アプリケーションによってクライアント側で結合されます。シェルアプリケーションは、マイクロフロントエンドを取得、表示、統合するコンテナとして機能します。シェルアプリケーションは、さまざまなマイクロフロントエンドをロードするグローバルルーティングを担当します。@angular-architects/module-federation プラグインは、Module Federation を Angular と統合します。を使用して、シェルアプリケーションとマイクロフロントエンドをデプロイします AWS Amplify。エンドユーザーはウェブベースのポータルからアプリケーションにアクセスします。

ポータルは垂直に分割されます。つまり、マイクロフロントエンドはビュー全体またはビューのグループであり、同じビューの一部ではありません。したがって、シェルアプリケーションは一度に 1 つのマイクロフロントエンドのみをロードします。

マイクロフロントエンドはリモートモジュールとして実装されます。シェルアプリケーションはこれらのリモートモジュールをゆっくりとロードします。これにより、マイクロフロントエンドの初期化は、それが必要となるまで保留されます。このアプローチでは、必要なモジュールのみをロードすることで、アプリケーションのパフォーマンスを最適化します。これにより、初期ロード時間が短縮され、全体的なユーザー体験が向上します。さらに、webpack 設定ファイル (webpack.config.js) を介してモジュール間で共通の依存関係を共有します。この手法は、コードの再利用を促進し、重複を減らし、バンドルプロセスを合理化します。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブな AWS アカウント

- Node.js と npm がインストール済み
- Amplify CLI がインストール済み
- Angular CLI がインストール済み
- を使用するアクセス許可 AWS Amplify
- 「アンギュラーに精通していること」

製品バージョン

- Angular CLI バージョン 13.1.2 以降
- @angular-architects/module-federation バージョン 14.0.1 以降
- webpack バージョン 5.4.0 以降
- AWS Amplify 生成 1

制限事項

マイクロフロントエンドアーキテクチャは、拡張性と柔軟性のあるウェブアプリケーションを構築するための強力なアプローチです。しかしながら、このアプローチを採用する前に、以下の潜在的な課題を理解することが重要です。

- 統合 – 主な課題の 1 つは、モノリシックフロントエンドと比較して複雑さが増す可能性があることです。複数のマイクロフロントエンドのオーケストレーション、マイクロフロントエンド間の通信の処理、および共有依存関係の管理は、より複雑になることがあります。さらに、マイクロフロントエンド間の通信に関連するパフォーマンスオーバーヘッドが発生する場合もあります。この通信では、遅延時間が増加し、パフォーマンスが低下する可能性があります。そのため、効率的なメッセージングメカニズムとデータ共有戦略による対処が必要です。
- コードの重複 – 各マイクロフロントエンドは個別に開発されるため、共通機能または共有ライブラリのコードが重複するリスクがあります。これにより、アプリケーション全体のサイズ増加やメンテナンスの課題が発生する可能性があります。
- 調整と管理 – 複数のマイクロフロントエンドで開発とデプロイのプロセスを調整することは容易ではありません。分散アーキテクチャでは、一貫したバージョニングの確保、依存関係の管理、コンポーネント間の互換性の維持がさらに重要となります。スムーズな共同作業と引き渡しには、明確なガバナンス、ガイドライン、自動化されたテストとデプロイの一連のプロセスを確立することが不可欠です。
- テスト – マイクロフロントエンドアーキテクチャのテストは、モノリシックフロントエンドのテストよりもさらに複雑になる場合があります。コンポーネント間の統合テストとプロセス全体のテ

ストを実行し、複数のマイクロフロントエンドにわたって一貫したユーザー体験を検証するには、追加の労力と特殊なテスト戦略が必要です。

マイクロフロントエンドアプローチにコミットする前に、マイクロフロントエンドの理解と実装 AWSを確認することをお勧めします。

アーキテクチャ

マイクロフロントエンドアーキテクチャでは、各チームが個別に機能を開発およびデプロイします。次の画像は、複数の DevOps チームがどのように連携するかを示しています。ポータルチームがシェルアプリケーションを開発します。シェルアプリケーションはコンテナとして機能します。それは、他の DevOps チームによって公開されたマイクロフロントエンドアプリケーションを取得、表示、統合します。を使用して AWS Amplify 、シェルアプリケーションとマイクロフロントエンドアプリケーションを公開します。

この図表は、次のワークフローを示しています:

1. ポータルチームがシェルアプリケーションの開発および維持を行います。シェルアプリケーションは、ポータル全体を構成するために、マイクロフロントエンドの統合と可視化の調整を行います。
2. チーム A と B は、ポータルに統合されている 1 つ以上のマイクロフロントエンドまたは機能の開発および維持を行います。各チームは、それぞれのマイクロフロントエンドで個別に作業することができます。
3. エンドユーザーは Amazon Cognito を使用して認証されます。
4. エンドユーザーがポータルにアクセスすると、シェルアプリケーションがロードされます。ユーザーが移動すると、シェルアプリケーションは経路制御を処理し、要求されたマイクロフロントエンドを取得し、そのバンドルをロードします。

ツール

AWS のサービス

- AWS Amplify は、フロントエンドのウェブデベロッパーやモバイルデベロッパーがフルスタックアプリケーションをすばやく構築するのに役立つ、専用のツールと機能のセットです AWS。このパターンでは、Amplify CLI を使用して Amplify マイクロフロントエンドアプリケーションを展開します。

- AWS Command Line Interface (AWS CLI) は、コマンドラインシェルのコマンド AWS のサービスを使用して を操作するのに役立つオープンソースツールです。

その他のツール

- @angular-architects/module-federation は、Angular を Module Federation と統合するプラグインです。
- Angular は、モダンで拡張性があり、テスト可能な単一ページアプリケーションを構築するためのオープンソースのウェブアプリケーションフレームワークです。これは、コードの再利用とメンテナンスを促進するモジュール式のコンポーネントベースアーキテクチャに従っています。
- Node.js は、拡張性のあるネットワークアプリケーションを構築するために設計された、イベント駆動型の JavaScript ランタイム環境です。
- npm は Node.js 環境で動作するソフトウェアレジストリで、パッケージの共有や借用、プライベートパッケージのデプロイ管理に使用されます。
- Webpack Module Fedration は、マイクロフロントエンドやプラグインなど、個別にコンパイルおよび展開されたコードをアプリケーションにロードするのに役立ちます。

コードリポジトリ

このパターンでのコードは、「Micro-frontend portal using Angular and Module Federation」GitHub リポジトリにあります。このリポジトリには、次の 2 つのフォルダがあります。

- `shell-app` には、シェルアプリケーションのコードがあります。
- `feature1-app` には、サンプルのマイクロフロントエンドがあります。シェルアプリケーションはこのマイクロフロントエンドを取得し、ポータルアプリケーション内の 1 ページとして表示します。

ベストプラクティス

マイクロフロントエンドアーキテクチャには多くの利点がありますが、一方で複雑さも生じます。以下に、スムーズな開発、高品質のコード、優れたユーザー体験を実現するための最良の手法を紹介します。

- 計画とコミュニケーション – 共同作業を合理化するには、事前計画、設計、明確なコミュニケーションチャネルに時間と労力を投資します。

- 設計の一貫性 – 設計システム、スタイルガイド、およびコンポーネントライブラリを使用して、マイクロフロントエンド全体で一貫したビジュアルスタイルを適用します。これにより、一貫したユーザー体験の提供ができて、開発が加速されます。
- 依存関係管理 – マイクロフロントエンドは独立して進化するため、標準化された契約とバージョニング戦略を採用して、依存関係を効果的に管理し、互換性の問題を防止します。
- マイクロフロントエンドアーキテクチャ – 独立した開発とデプロイを可能にするには、各マイクロフロントエンドがカプセル化された機能に対する明確に定義された責任を担う必要があります。
- 統合と通信 – スムーズな統合を促進し、衝突を最小限に抑えるには、明確な契約と、API、イベント、共有データモデルなどのマイクロフロントエンド間の通信プロトコルを定義します。
- テストと品質保証 – マイクロフロントエンドのテストの自動化と継続的な統合のための一連のプロセスを実践します。これにより、全体的な品質が向上し、手動テストの労力が削減され、マイクロフロントエンド間のやり取りに関する機能が検証されます。
- パフォーマンスの最適化 – パフォーマンスメトリックを継続的に監視し、マイクロフロントエンド間の依存関係を追跡します。これにより、ボトルネックを特定し、最適なアプリケーションパフォーマンスを維持することができます。これを行うには、パフォーマンス監視と依存関係分析ツールを使用します。
- 開発者エクスペリエンス – 明確なドキュメント、ツール、事例を提供し、開発者エクスペリエンスに焦点を当てます。これにより、開発を合理化し、新しいチームメンバーを受け入れることができます。

エピック

シェルアプリケーションの作成

タスク	説明	必要なスキル
シェルアプリケーションを作成します。	1. Angular CLI で次のコマンドを入力します。 `ng new shell --routing` 2. 次のコマンドを入力して、プロジェクトフォルダに移動します。	アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
	`cd shell` **Note** シェルおよびマイクロフロントエンドアプリケーションのフォルダとプロジェクト構成は完全に独立している可能性があります。これらは独立した Angular アプリケーションとして扱うことができます。	
プラグインをインストールします。	Angular CLI で、@angular-architects/module-federation プラグインをインストールするために、次のコマンドを入力します。 `ng add @angular-architects/module-federation --project shell --port 4200`	アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
マイクロフロントエンドの URL を環境変数として追加します。	1. environment.ts ファイルを開きます。 2. `environment` オブジェクトに `mfe1URL: 'http://localhost:5000'` を追加します。 3. environment.ts ファイルを保存して閉じます。	アプリ開発者

```
export const environme
nt = {
  production: false,
  mfe1URL: 'http://l
ocalhost:5000',
};
```

タスク	説明	必要なスキル

経路制御を定義します。	1. app-routing.module.ts ファイルを開きます。
	2. Angular CLI で、次のコマンドを入力して、@angular-architects/module-federation プラグインから `loadRemoteModule` モジュールをインポートします。
	`import { loadRemoteModule } from '@angular-architects/module-federation';`
	3. デフォルトのルートを次のように設定します。
	`{ path: '', pathMatch: 'full', redirectTo: 'mfe1' },`
	4. マイクロフロントエンドのルートを設定します。
	`{ path: 'mfe1', loadChildren: () => loadRemoteModule({ type: 'module',`
		アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
	<pre>remoteEntry: `${environment.mfe1URL}/remoteEntry.js`, exposedModule: './Module' }) .then(m => m.Mfe1Module) },</pre> 5. app-routing.module.ts ファイルを保存して閉じます。	
mfe1 モジュールを宣言します。	1. src フォルダで、decl.d.ts という名前の新しいファイルを作成します。 2. decl.d.ts ファイルを開きます。 3. ファイルに以下を追加します。 <pre>declare module 'mfe1/Module';</pre> 4. decl.d.ts ファイルを保存して閉じます。	アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル

マイクロフロントエンドのプリロードの準備をします。	マイクロフロントエンドをプリロードすると、Webpack は共有ライブラリおよびパッケージと適切に協議できるようになります。
	
	1. main.ts ファイルを開きます。
	2. ファイルの内容を以下に置き換えます。
	
	`import { loadRemoteEntry } from '@angular-architects/module-federation';`
	
	`Promise.all([`
	`loadRemoteEntry(`${environment.mfe1URL}/remoteEntry.js`, 'mfe1'),`
	`])`
	`.catch(err => console.error('Error loading remote entries', err))`
	`.then(() => import('./bootstrap'))`
	`.catch(err => console.error(err));`
	
	3. main.ts ファイルを保存して閉じます。
		アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
HTML コンテンツを調整します。	1. app.component.html ファイルを開きます。 2. ファイルの内容を以下に置き換えます。 `<h1>Shell application is running!</h1><router-outlet></router-outlet>` 3. app.component.html ファイルを保存して閉じます。	アプリ開発者

マイクロフロントエンドアプリケーションの作成

タスク	説明	必要なスキル

マイクロフロントエンドを作成します。	1. Angular CLI で次のコマンドを入力します。
	`ng new mfe1 --routing`
	2. 次のコマンドを入力して、プロジェクトフォルダに移動します。
	`cd mfe1`
		アプリ開発者

プラグインをインストールします。	@angular-architects/module-federation プラグインをインストールするには、次のコマンドを入力します。 `ng add @angular-architects/module-`	アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
	`federation --project mfe1 --port 5000`	

モジュールとコンポーネントを作成します。	次のコマンドを入力してモジュールとコンポーネントを作成し、リモートエントリモジュールとしてエクスポートします。
	`ng g module mfe1 --routing`
	`ng g c mfe1`
		アプリ開発者

デフォルトのルーティングパスを設定します。	1. mfe-routing.module.ts ファイルを開きます。 2. デフォルトのルートを次のように設定します。 `{ path: '', component: Mfe1Component },` 3. mfe-routing.module.ts ファイルを保存して閉じます。	アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル

mfe1 ルートを追加します。	1. app-routing.module.ts ファイルを開きます。
	2. デフォルトのルートを次のように設定します。
	`{ path: '', pathMatch: 'full', redirectTo: 'mfe1' },`
	3. 次の mfe1 ルートを追加します。
	`{ path: 'mfe1', loadChildren: () => import('./mfe1/mfe1.module').then((m) => m.Mfe1Module), },`
	4. app-routing.module.ts ファイルを保存して閉じます。
		アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル

webpack.config.js ファイルを編集します。	1. webpack.config.js ファイルを開きます。
	2. For remotes セクションを次と一致するように編集します。
	
	`// For remotes (please adjust)`
	`name: "mfe1",`
	`filename: "remoteEntry.js",`
	`exposes: {`
	`'./Module': './src/app/mfe1/mfe1.module.ts',`
	`},`
	
	3. shared セクションで、mfe1 アプリケーションがシェルアプリケーションと共有している依存関係をすべて追加します。
	
	`shared: share({`
	`"@angular/core": { singleton: true, strictVersion: true, requiredVersion: 'auto' },`
	`"@angular/common": { singleton: true, strictVersion: true, requiredVersion: 'auto' },`
	`"@angular/common/http": { singleton: true, strictVersion: true,`
		アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
	requiredVersion: 'auto' }, "@angular/router": { singleton: true, strictVersion: true, requiredVersion: 'auto' }, ...sharedMappings.getDescriptors() }) 4. webpack.config.js ファイルを保存して閉じます。	
HTML コンテンツを調整します。	1. app.component.html ファイルを開きます。 2. ファイルの内容を以下に置き換えます。 `<router-outlet></router-outlet>` 3. app.component.html ファイルを保存して閉じます。	アプリ開発者

手元でのアプリケーションの実行

タスク	説明	必要なスキル
mfe1 アプリケーションを実行します。	1. 次のコマンドを入力して、mfe1 アプリケーションを開始します。 `npm start`	アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
	2. ウェブブラウザで、`http://localhost:5000` にアクセスします。 3. マイクロフロントエンドが単独で実行できることを確認します。mfe1 アプリケーションはエラーなしで適切に画面に表示される必要があります。	
シェルアプリケーションを実行します。	1. 次のコマンドを入力して、シェルアプリケーションを開始します。 `npm start` 2. ウェブブラウザで、`http://localhost:4200/mfe1` にアクセスします。 3. mfe1 マイクロフロントエンドがシェルアプリケーションに埋め込まれていることを確認します。ポータルアプリケーションはエラーなしで適切に画面に表示され、mfe1 アプリケーションがその中に埋め込まれている必要があります。	アプリ開発者

マイクロフロントエンドロードエラーを処理するようにシェルアプリケーションをリファクタリングする

タスク	説明	必要なスキル

モジュールとコンポーネントを作成します。	シェルアプリケーションのルートフォルダで次のコマンドを入力して、エラーページ用のモジュールとコンポーネントを作成します。
	`ng g module error-page --routing`
	`ng g c error-page`
		アプリ開発者

HTML コンテンツを調整します。	1. error-page.component.html ファイルを開きます。 2. ファイルの内容を以下に置き換えます。 `<p>Sorry, this page is not available.</p>` 3. error-page.component.html ファイルを保存して閉じます。	アプリ開発者
デフォルトのルーティングパスを設定します。	1. error-page-routing.module.ts ファイルを開きます。 2. デフォルトのルートを次のように設定します。 `{ path: '', component: ErrorPageComponent },`	アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
	3. error-page-routing.module.ts ファイルを保存して閉じます。	

タスク	説明	必要なスキル

マイクロフロントエンドをロードする関数を作成します。	1. app-routing.module.ts ファイルを開きます。
	2. 次の関数を作成します。
	
	`function loadMFE(url: string) { return loadRemoteModule({ type: 'module', remoteEntry: `${url}/remoteEntry.js`, exposedModule: './Module' }) .then(m => m.Mfe1Module) .catch( () => import('./error-page/error-page.module').then(m => m.ErrorPageModule) ); }`
	
	3. mfe1 ルートを次のように変更します。
	
	`{ path: 'mfe1', loadChildren: () => loadMFE(environment.mfe1URL) },`
	
	4. app-routing.module.ts ファイルを保存して閉じます。
		アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル

エラー処理をテストします。	1. まだ実行されていない場合は、次のコマンドを入力してシェルアプリケーションを開始します。
	`npm start`
	2. ウェブブラウザで、`http://localhost:4200/mfe1` にアクセスします。
	3. エラーページが画面に表示されていることを確認します。次のテキストが表示されるはずです。
	`Sorry, this page is not available.`
		アプリ開発者

を使用してアプリケーションをデプロイする AWS Amplify

タスク	説明	必要なスキル
マイクロフロントエンドをデプロイします。	1. Amplify CLI で、マイクロフロントエンドアプリケーションのルートフォルダに移動します。 2. 以下のコマンドを入力して、Amplify を初期化します。 `amplify init`	アプリ開発者、AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	3. Amplify プロジェクトの名前を入力するように求められたら、Enter キーを押します。これにより、package.json ファイルからの名前が再利用されます。 4. 上記の設定でプロジェクトを初期化するように求められたら、`Yes` と入力します。 5. 認証方法を選択するように求められたら、`AWS Profile` を選択します。 6. 使用するプロファイルを選択します。 7. Amplify がプロジェクトを初期化するのを待ちます。このプロセスが完了すると、ターミナルに確認メッセージが表示されます。 8. 次のコマンドを入力して、マイクロフロントエンドに Amplify ホスティングカテゴリを追加します。 `amplify add hosting` 9. プラグインモジュールを選択するように求められたら、`Hosting with Amplify Console` を選択します。	

タスク	説明	必要なスキル

	10.タイプを選択するよう求められたら、`Manual deployment` を選択します。
	11.次のコマンドを入力して、プロジェクトの npm 依存関係をインストールします。
	`npm install`
	12.次のコマンドを入力して、アプリケーションを Amplify コンソールに公開します。
	`amplify publish -y`
	公開が完了すると、Amplify がマイクロフロントエンドの URL を返します。
	13.URL をコピーします。シェルアプリケーションを更新するには、この値が必要になります。	

タスク	説明	必要なスキル

シェルアプリケーションを展開します	1. src/app/environments フォルダで environments.prod.ts ファイルを開きます。
	2. mfe1URL 値を展開されたマイクロフロントエンドの URL に置き換えます。
	`export const environment = { production: true, mfe1URL: 'https://<env>.<Amplify-app-ID>.amplifyapp.com' };`
	3. environments.prod.ts ファイルを保存して閉じます。
	4. Amplify CLI で、シェルアプリケーションのルートフォルダに移動します。
	5. 以下のコマンドを入力して、Amplify を初期化します。
	`amplify init`
	6. Amplify プロジェクトの名前を入力するように求められたら、Enter キーを押します。これにより、package.json ファイルからの名前が再利用されます。
	7. 上記の設定でプロジェクトを初期化するように求めら
		アプリ開発者、アプリオーナー

タスク	説明	必要なスキル

	れたら、Yes と入力します。
	8. 認証方法を選択するように求められたら、AWS Profile を選択します。
	9. 使用するプロファイルを選択します。
	10 Amplify がプロジェクトを初期化するのを待ちます。このプロセスが完了すると、ターミナルに確認メッセージが表示されます。
	11 Amplify ホスティングカテゴリをシェルアプリケーションに追加します。
	`amplify add hosting`
	12 プラグインモジュールを選択するように求められたら、Hosting with Amplify Console を選択します。
	13 タイプを選択するよう求められたら、Manual deployment を選択します。
	14 次のコマンドを入力して、プロジェクトの npm 依存関係をインストールします。
	`npm install`	

タスク	説明	必要なスキル
	15次のコマンドを入力して、シェルアプリケーションを Amplify コンソールに公開します。 `amplify publish -y` 公開が完了すると、Amplify が展開されたシェルアプリケーションの URL を返します。 16.そのシェルアプリケーションの URL を書き留めます。	

タスク	説明	必要なスキル
CORS を有効にします。	シェルアプリケーションとマイクロフロントエンドアプリケーションは異なるドメインで個別に実行環境が提供されるため、マイクロフロントエンドでクロスオリジンリソース共有 (CORS) を有効にする必要があります。これにより、シェルアプリケーションは別のオリジンからコンテンツをロードできます。CORS を有効にするには、カスタムヘッダーを追加します。 1. Amplify CLI で、マイクロフロントエンドのルートフォルダに移動します。 2. 次のコマンドを入力します。 `amplify configure hosting` 3. カスタム設定を設定するように求められたら、Y と入力します。 4. にサインインし AWS マネジメントコンソール、Amplify コンソールを開きます。 5. マイクロフロントエンドを選択します。 6. ナビゲーションペインで、[ホスティング] を選択	アプリ開発者、AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル

	後、[カスタムヘッダー] を選択します。
	7. [編集] を選択します。
	8. [カスタムヘッダーの編集]ウィンドウで、次のように入力します。
	`customHeaders:`
	`  - pattern: '*.js'`
	`  headers:`
	`  - key: Access-Control-Allow-Origin`
	`  value: '*'`
	`  - key: Access-Control-Allow-Methods`
	`  value: 'GET, OPTIONS'`
	`  - key: Access-Control-Allow-Headers`
	`  value: '*'`
	9. [保存] を選択します。
	10.マイクロフロントエンドを再展開して、新しいカスタムヘッダーを適用します。	

タスク	説明	必要なスキル
シェルアプリケーションで書き換えルールを作成します。	Angular シェルアプリケーションは、HTML5 ルーティングを使用するように設定されています。ユーザーが強制再読み込みを実行すると、Amplify は現在の URL からページをロードしようとします。これにより、403 エラーが生成されます。これを回避するには、Amplify コンソールに書き換えルールを追加します。 書き換えルールを作成するには、次の手順に従います。 1. Amplify CLI で、シェルアプリケーションのルートフォルダに移動します。 2. 次のコマンドを入力します。 `amplify configure hosting` 3. カスタム設定を設定するように求められたら、Y と入力します。 4. Amplify コンソールを開きます。 5. シェルアプリケーションを選択します。 6. ナビゲーションペインで [ホスティング] を選択し、[書き換えとリダイレクト] を選択します。	アプリ開発者、AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	7. [書き換えとリダイレクト] ページで、[リダイレクトの管理] を選択します。 8. [テキストエディタを開く] を選択します。 9. JSON エディタで、次のリダイレクトを入力します。 `[ { "source": "/<*>", "target": "/index.html", "status": "404-200", "condition": null } ]` 10[保存] を選択します。	
ウェブポータルをテストします。	1. ウェブブラウザで、展開されたシェルアプリケーションの URL を入力します。 2. シェルアプリケーションとマイクロフロントエンドが適切にロードされていることを確認します。	アプリ開発者

リソースをクリーンアップする

タスク	説明	必要なスキル
アプリケーションを削除します。	シェルアプリケーションとマイクロフロントエンドアプリケーションが不要になった場合は、削除してください。削除することで、使用していないリソースが課金されなくなります。 1. にサインインし AWS マネジメントコンソール、Amplify コンソールを開きます。 2. マイクロフロントエンドを選択します。 3. ナビゲーションペインで [アプリの設定] を選択後、[全般設定] を選択します。 4. [アプリの削除] を選択します。 5. 確認ウィンドウで `delete` を入力し、[アプリの削除] を選択します。 6. これらの手順を繰り返して、シェルアプリケーションを削除します。	AWS 全般

トラブルシューティング

問題	ソリューション
`amplify init` コマンドの実行時にプロファイルを AWS 使用できません	AWS プロファイルを設定していない場合でも、 `amplify init` コマンドを続行できます。ただし、認証方法の入力を求められたら、`AWS access keys` オプションを選択する必要があります。 AWS アクセスキーとシークレットキーを使用可能にします。 または、 AWS CLI用の名前付きプロファイルを設定することもできます。手順については、AWS CLI ドキュメントの「設定と認証情報ファイルの設定」を参照してください。
リモートエントリのローディングエラー	シェルアプリケーションの main.ts ファイルでリモートエントリをロードするときにエラーが発生した場合は、`environment.mfe1URL` 変数が正しく設定されていることを確認してください。この変数の値は、マイクロフロントエンドの URL である必要があります。
マイクロフロントエンドにアクセスするときの 404 エラー	`http://localhost:4200/mfe1` 等でのローカルマイクロフロントエンドにアクセスしようとしたときに 404 エラーが発生した場合は、以下を確認してください。 • シェルアプリケーションの場合は、app-routing.module.ts ファイル内のルーティング設定が正しいことを確認し、`loadRemoteModule` 関数がマイクロフロントエンドを適切に呼び出していることを確認します。 • マイクロフロントエンドの場合、webpack.config.js ファイルで `exposes` の設定が正しいことを確認し、remoteEntry.js ファイルが正しく生成されていることを確認します。

追加情報

AWS ドキュメント

- でのマイクロフロントエンドの理解と実装 AWS (AWS 規範ガイダンス)
- 「Amplify CLI」(「Amplify ドキュメント」)
- 「Amplify ホスティング」(「Amplify ドキュメント」)

その他のリファレンス

- 「Module Federation」
- Node.js
- 角度
- 「@angular-architects/module-federation」

React ベースのシングルページアプリケーションを Amazon S3 と CloudFront にデプロイする

Amazon Web Services、Jean-Baptiste Guillois

概要

シングルページアプリケーション (SPA) は、JavaScript API を使用して表示される Web ページのコンテンツを動的に更新する Web サイトまたは Web アプリケーションです。このアプローチでは、Web ページ全体をサーバーからリロードするのではなく、新しいデータのみを更新するため、Web サイトのユーザーエクスペリエンスとパフォーマンスが向上します。

このパターンは、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) と Amazon CloudFront で React に記述された SPA のコーディングとホスティングに段階的にアプローチします。このパターンの SPA は、Amazon API Gateway で設定され、Amazon CloudFront ディストリビューションを介して公開される REST API を使用して、クロスオリジンリソース共有 (CORS) 管理を簡素化します。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブ AWS アカウント。
- Node.js と npm、インストールおよび設定済み。詳細については、Node.js ドキュメントのダウンロードセクションを参照してください。
- Yarn がインストールされ、設定されている。詳細については、Yarn ドキュメントを参照してください。
- Git、インストールおよび設定済み。詳細については、GitHub ドキュメントを参照してください。

アーキテクチャ

このアーキテクチャは、 AWS CloudFormation (コードとしてのインフラストラクチャ) を使用して自動的にデプロイされます。また、静的アセットを保存する Amazon S3、リージョナル API (REST) エンドポイントを公開する Amazon API Gateway を使用する Amazon CloudFront などの、リージョナルサービスを使用します。アプリケーションログは Amazon CloudWatch を使用して収集されます。すべての AWS API コールが監査されます AWS CloudTrail。すべてのセキュリティ設定 (ID やアクセス許可など) は AWS Identity and Access Management (IAM) で管理されます。静的コンテン

ツは Amazon CloudFront コンテンツ配信ネットワーク (CDN) で配信され、DNS クエリは Amazon Route 53 によって処理されます。

ツール

AWS サービス

- 「Amazon API Gateway」は、任意のスケールで REST、HTTP、WebSocket API を作成、公開、維持、監視、保護する上で役立ちます。
- AWS CloudFormation は、 AWS リソースをセットアップし、迅速かつ一貫してプロビジョニングし、 AWS アカウント および リージョン全体のライフサイクルを通じてリソースを管理するのに役立ちます。
- Amazon CloudFront は、世界中のデータセンターネットワークを通じて配信することで、ウェブコンテンツの配信を高速化します。これにより、レイテンシーが減少し、パフォーマンスが向上します。
- AWS CloudTrail は、 のガバナンス、コンプライアンス、運用リスクを監査するのに役立ちます AWS アカウント。
- Amazon CloudWatch は、 AWS リソースと で実行するアプリケーションのメトリクスを AWS リアルタイムでモニタリングするのに役立ちます。
- AWS Identity and Access Management (IAM) は、誰を認証し、誰に使用する権限を付与するかを制御することで、 AWS リソースへのアクセスを安全に管理するのに役立ちます。
- Amazon Route 53 は、高可用性でスケーラブルな DNS ウェブサービスです。
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、任意の量のデータを保存、保護、取得する上で役立つクラウドベースのオブジェクトストレージサービスです。

コード

このパターンのサンプルアプリケーションコードは、GitHub のReact ベースの CORS シングルページアプリケーションのリポジトリにあります。

ベストプラクティス

Amazon S3 オブジェクトストレージを使用すると、アプリケーションの静的アセットを、安全性、回復力、性能、コスト効率に優れた方法で保存できます。このタスクには、専用のコンテナや Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスを使用する必要はありません。

Amazon CloudFront コンテンツ配信ネットワークを使用すると、ユーザーがアプリケーションにアクセスするときに発生する可能性のあるレイテンシーを低減できます。ウェブアプリケーションファイアウォール (AWS WAF) を付加して、悪意のある攻撃からアセットを保護することもできます。

エピック

アプリケーションをローカルにビルドおよびデプロイする

タスク	説明	必要なスキル
リポジトリのクローン作成	次のコマンドを実行して、サンプルアプリケーションのリポジトリを複製します。 `git clone https://github.com/aws-samples/react-cors-spa react-cors-spa && cd react-cors-spa`	アプリ開発者、AWS DevOps
アプリケーションをローカルにデプロイします。	1. プロジェクトディレクトリで、`npm install` コマンドを実行してアプリケーションの依存関係を開始します。 2. `yarn dev` コマンドを実行して、アプリケーションをローカルで起動します。	アプリ開発者、AWS DevOps
アプリケーションにローカルでアクセスします。	ブラウザウィンドウを開き、`http://localhost:3000` URL を入力してアプリケーションにアクセスします。	アプリ開発者、AWS DevOps

アプリケーションをデプロイする

タスク	説明	必要なスキル
AWS CloudFormation テンプレートをデプロイします。	1. にサインインし AWS マネジメントコンソール、AWS CloudFormation コンソールを開きます。 2. [Create Stack (スタックの作成)] を選択してから、[With new resources (standard) (新しいリソースを使用 (標準))] を選択します。 3. [Upload a template file (テンプレートファイルをアップロード)] を選択します。 4. [Choose file (ファイルを選択)] を選択し、クローンされたリポジトリから `react-cors-spa-stack.yaml` ファイルを選択してから、[Next(次へ)] を選択します。 5. スタックの名前を入力してから、[Next (次へ)] を選択します。 6. デフォルトのオプションを保持するには、[Next (次へ)] を選択します。 7. スタックの設定を確認してから、[Create stack (スタックの作成)] を選択します。	アプリ開発者、AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
アプリケーションソースファイルをカスタマイズします。	1. スタックがデプロイされたら、[出力] タブを開き、Bucket 名と APIDomain 値を特定します。 2. REST API の CloudFront ディストリビューションドメインをコピーします。 3. <project_root>/src/pages/index.tsx に移動し、index.tsx ファイルの 13 行目の APIEndPoint 変数値にこのドメインを挿入するか、貼り付けます。	アプリ開発者
アプリケーションパッケージをビルドします。	プロジェクトディレクトリで yarn build コマンドを実行して、アプリケーションパッケージをビルドします。	アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
アプリケーションパッケージをデプロイします。	1. Amazon S3 コンソールを開きます。 2. CloudFormation スタックによって以前に作成された S3 バケットを特定して選択します。 3. [Upload (アップロード)] を選択してから、[Add files (ファイルの追加)] を選択します。 4. `out` フォルダのコンテンツを選択します。 5. [フォルダの追加] を選択してから、`_next` ディレクトリを選択します。 **Important** コンテンツではなく `_next` ディレクトリを選択します。 6. [Upload (アップロード)] を選択し、S3 バケットにファイルとディレクトリをアップロードします。	アプリ開発者、AWS DevOps

アプリケーションをテストする

タスク	説明	必要なスキル
アプリケーションにアクセスしてテストします。	ブラウザウィンドウを開いてから、CloudFront ディストリビューションドメイン (以前に	アプリ開発者、AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	デプロイした CloudFormation スタックからの SPADomain 出力) を貼り付けてアプリケーションにアクセスします。	

リソースをクリーンアップする

タスク	説明	必要なスキル
S3 バケットのコンテンツを削除します。	1. Amazon S3 コンソールを開き、スタックで以前に作成されたバケット (名前が react-cors-spa- で始まる最初のバケット) を選択します。 2. [Empty (空)] を選択してバケットのコンテンツを削除します。 3. スタックによって以前に作成された 2 番目のバケット (名前が react-cors-spa- で始まり、-logs で終わる 2 番目のバケット) を選択します。 4. [Empty (空)] を選択してバケットのコンテンツを削除します。	AWS DevOps、アプリ開発者
CloudFormation スタックを削除します。	1. CloudFormation コンソールを開き、以前に作成したスタックを選択します。	AWS DevOps、アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
	2. 削除を選択し、スタックとすべての関連リソースを削除します。	

関連リソース

ウェブアプリケーションをデプロイおよびホストするには、AWS Amplify ホスティングを使用して、継続的なデプロイでフルスタックかつサーバーレスのウェブアプリをホストする Git ベースのワークフローを提供することもできます。Amplify ホスティングは の一部でありAWS Amplify、フロントエンドのウェブデベロッパーやモバイルデベロッパーがフルスタックアプリケーションを迅速かつ簡単に構築できるようにする専用のツールと機能を提供します AWS。

追加情報

ユーザーによってリクエストされ、403 エラーを生成する可能性のある無効な URL を処理するために、CloudFront ディストリビューションに設定されたカスタムエラーページが 403 エラーをキャッチし、アプリケーションエントリポイント (`index.html`) にリダイレクトします。

CORS の管理を簡素化するために、REST API は CloudFront ディストリビューションを通じて公開されます。

プライベートエンドポイントと Application Load Balancer を使用して、Amazon API Gateway API を内部 Web サイトにデプロイする

Amazon Web Services、Saurabh Kothari

概要

このパターンは、オンプレミスネットワークからアクセスできる内部 Web サイトに Amazon API Gateway API をデプロイする方法を示しています。プライベートエンドポイント、Application Load Balancer、AWS PrivateLink、Amazon Route 53 で設計されたアーキテクチャを使用して、プライベート API のカスタムドメイン名を作成する方法を学習します。このアーキテクチャは、API でのドメインベースのルーティングに役立つカスタムドメイン名とプロキシサーバーの使用の意図しない結果を防ぎます。たとえば、ルーティングできないサブネットに仮想プライベートクラウド (VPC) エンドポイントをデプロイする場合、ネットワークは API ゲートウェイに到達できません。一般的な解決策は、カスタムドメイン名を使用してからルーティング可能なサブネットに API をデプロイすることですが、プロキシ設定でトラフィック (`execute-api.{region}.vpce.amazonaws.com`) が AWS Direct Connect に渡されると、他の内部サイトが機能しなくなる場合があります。最後に、このパターンは、インターネットからアクセスできないプライベート API とカスタムドメイン名を使用するための組織の要件を満たす上で役立ちます。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブなAWS アカウント
- Web サイトと API のサーバー名表示 (SNI) 証明書
- オンプレミス環境から AWS Direct Connect または AWS Site-to-Site VPN を使用して設定された AWS アカウントへの接続
- オンプレミスネットワークから解決され、DNS クエリを Route 53 に転送する、対応するドメイン (domain.com など) を含むプライベートホストゾーン
- オンプレミスネットワークからアクセス可能なルーティング可能なプライベートサブネット

制限

ロードバランサー、ルール、その他のリソースのクォータ (以前は制限と呼ばれてい) の詳細にについては、Elastic Load Balancing ドキュメントの Application Load Balancer のクォータを参照してください。

アーキテクチャ

テクノロジースタック

- Amazon API Gateway
- Amazon Route 53
- Application Load Balancer
- AWS Certificate Manager
- AWS PrivateLink

ターゲットアーキテクチャ

次の図は、Application Load Balancer のリスナールールに基づき、Web トラフィックを Web サイトターゲットグループ、または API ゲートウェイターゲットグループに誘導するApplication Load Balancer を VPC にデプロイする方法を示しています。API ゲートウェイのターゲットグループは、API ゲートウェイの VPC エンドポイントの IP アドレスのリストです。API ゲートウェイは、API をそのリソースポリシーでプライベートにするように設定されています。このポリシーは、特定の VPC エンドポイント以外からの呼び出しをすべて拒否します。API ゲートウェイのカスタムドメイン名は API とそのステージに api.domain.com を使用するように更新されました。Application Load Balancer のルールが追加され、ホスト名に基づきトラフィックがルーティングされます。

この図表は、次のワークフローを示しています:

1. オンプレミスネットワークのユーザーが内部 Web サイトにアクセスします。リクエストは ui.domain.com と api.domain.com に送信されます。次に、リクエストはルーティング可能なプライベートサブネットの内部 Application Load Balancer に解決されます。SSL は ui.domain.com と api.domain.com の Application Load Balancer で終了します。
2. Application Load Balancer に設定されたリスナールールは、ホストヘッダーをチェックします。

   a. ホストヘッダーが api.domain.com の場合、リクエストは API ゲートウェイのターゲットグループに転送されます。Application Load Balancer は、ポート 443 を介して API ゲートウェイへの新しい接続を開始します。

   b. ホストヘッダーが ui.domain.com の場合、リクエストは Web サイトのターゲットグループに転送されます。
3. リクエストが API ゲートウェイに到達すると、API ゲートウェイに設定されたカスタムドメインマッピングによってホスト名と実行する API が決定されます。

自動化とスケール

このパターンの手順は、AWS CloudFormation または AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) を使用することで自動化できます。API ゲートウェイコールのターゲットグループを設定するには、カスタムリソースを使用して VPC エンドポイントの IP アドレスを取得する必要があります。describe-vpc-endpoints と describe-network-interfaces への APIコールは IP アドレスとセキュリティグループを返し、これを使用して IP アドレスの API ターゲットグループを作成できます。

ツール

- Amazon API Gateway は、任意のスケールで REST、HTTP、WebSocket API を作成、公開、維持、監視、保護する上で役立ちます。
- Amazon Route 53 は、高可用性でスケーラブルな DNS Web サービスです。
- AWS Certificate Manager (ACM) は、 AWS Web サイトとアプリケーションを保護するパブリックおよびプライベート SSL/TLS X.509 証明書とキーの作成、保存、更新に役立ちます。
- AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) は、AWS クラウドインフラストラクチャをコードで定義してプロビジョニングするのに役立つソフトウェア開発フレームワークです。
- AWS PrivateLink は、VPC から VPC の外部サービスへのプライベート接続の作成に役立ちます。

エピック

SNI 証明書を作成する

タスク	説明	必要なスキル
SNI 証明書を作成し、その証明書を ACM にインポートします。	1. ui.domain.com と api.domain.com 用の SNI 証明書を作成します。詳細については、Amazon CloudFront ドキュメントの CloudFront で HTTPS リクエストを処理する方法の選択 を参照してください。 2. SNI 証明書を AWS Certificate Manager (ACM) にインポートします。詳細については、AWS ドキュメント	ネットワーク管理者

タスク	説明	必要なスキル
	の証明書を AWS Certificate Manager にインポートするを参照してください。	

VPC エンドポイントをルーティングできないプライベートサブネットにデプロイする

タスク	説明	必要なスキル
API Gateway にインターフェイス VPC エンドポイントを作成します。	インターフェイス VPC エンドポイントを作成するには、Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) ドキュメントのインターフェイス VPC エンドポイントを使用して AWS サービスにアクセスするの指示に従います。	クラウド管理者

Application Load Balancer を設定する

タスク	説明	必要なスキル
アプリケーションのターゲットグループを作成します。	アプリケーションの UI リソースのターゲットグループを作成します。	クラウド管理者
API ゲートウェイエンドポイントのターゲットグループを作成します。	1. IP アドレスタイプでターゲットグループを作成してから、API ゲートウェイエンドポイントの VPC エンドポイントの IP アドレスをターゲットグループに追加します。 2. サクセスコード 403 を使用してターゲットグループ	クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル
	のヘルスチェックを設定します。API ゲートウェイの VPC エンドポイントは、ターゲットグループのヘルスチェックによってヘッダーなしで呼び出されたときに 403 コードを返すため、403 が必要になります。	
Application Load Balancer を作成します。	1. ルーティング可能なプライベートサブネットに Application Load Balancer (内部) を作成します。 2. 443 リスナーをApplication Load Balancer に追加し、ACM から証明書を選択します。	クラウド管理者
リスナールールを作成します。	リスナールールを作成して、以下を実行します。 1. ホスト api.domain.com を API ゲートウェイターゲットグループに転送 2. ホスト ui.domain.com を UI リソースのターゲットグループに転送	クラウド管理者

Route 53 を設定する

タスク	説明	必要なスキル
プライベートホストゾーンを作成します。	domain.com のプライベートホストゾーンを作成します。	クラウド管理者
ドメインレコードを作成します。	以下の レコードセットを作成します。 • 値が Application Load Balancer の DNS 名に設定された API • 値が Application Load Balancer の DNS 名に設定された UI	クラウド管理者

API ゲートウェイにプライベート API エンドポイントを作成する

タスク	説明	必要なスキル
プライベート API エンドポイントを作成して設定します。	1. プライベート API エンドポイントを作成するには、API ゲートウェイドキュメントの Amazon API Gateway でプライベート API を作成するの手順に従います。 2. VPC エンドポイントからの API へのコールのみを許可するようにリソースポリシーを設定します。詳細については、API Gateway ドキュメントの API Gateway リソースポリシーで API へ	アプリ開発者、クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル
	のアクセスを制御するを参照してください。	
カスタムドメイン名を作成します。	1. api.domain.com のカスタムドメイン名を作成します。詳細については、API ゲートウェイドキュメントの REST API のカスタムドメイン名のセットアップするを参照してください。 2. 作成した API とステージを選択します。 詳細については、API ゲートウェイドキュメントの REST API の API マッピングを使用するを参照してください。	クラウド管理者

関連リソース

- Amazon API Gateway
- Amazon Route 53
- Application Load Balancer
- AWS PrivateLink
- AWS Certificate Manager

Amazon Cognito と IaC オートメーションを使用して Amazon Quick Sight ビジュアルコンポーネントをウェブアプリケーションに埋め込む

Ishita Gupta、Saurabh Singh、Srishti Wadhwa、Amazon Web Services

概要

このパターンは、登録済みユーザー埋め込みと合理化された Amazon Cognito 認証を使用して、Amazon Quick Sight ビジュアルコンポーネントを React アプリケーションに埋め込むための特殊なアプローチを提供します。これらのリソースは、Infrastructure as Code (IaC) テンプレートを通じてデプロイされます。従来のダッシュボード埋め込みとは異なり、このソリューションは特定のグラフとグラフを分離して React アプリケーションに直接統合するため、パフォーマンスとユーザーエクスペリエンスの両方が大幅に向上します。

このアーキテクチャは、Amazon Cognito ユーザー管理と Quick Sight アクセス許可の間に効率的な認証フローを確立します。ユーザーは Amazon Cognito を介して認証し、Quick Sight のダッシュボード共有ルールに基づいて承認されたビジュアライゼーションにアクセスします。この合理化されたアプローチにより、堅牢なセキュリティコントロールを維持しながら、Quick Sight コンソールに直接アクセスする必要がなくなります。

完全な環境は、以下を含むすべての必要なインフラストラクチャコンポーネントをプロビジョニングする単一の AWS CloudFormation テンプレートを介してデプロイされます。

- AWS Lambda と Amazon API Gateway を使用するサーバーレスバックエンド
- Amazon CloudFront、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)、および AWS WAF
- Amazon Cognito を使用した ID 管理

すべてのコンポーネントは、最小特権 AWS Identity and Access Management (IAM) ポリシー、AWS WAF 保護、end-to-end暗号化によるセキュリティのベストプラクティスに従って設定されます。

このソリューションは、ユーザーアクセスをきめ細かく制御しながら、安全でインタラクティブな分析をアプリケーションに統合したい開発チームや組織に最適です。このソリューションは、 AWS マネージドサービスとオートメーションを使用して、埋め込みプロセスを簡素化し、セキュリティを強化し、進化するビジネスニーズを満たすスケーラビリティを確保します。

対象者とユースケース:

- React アプリに分析を埋め込むフロントエンド開発者
- ユーザーまたはロールベースのデータ視覚化を提供する Software as a Service (SaaS) 製品チーム
- AWS 分析をカスタムポータルに統合したいソリューションアーキテクト
- ダッシュボードへのフルアクセスを必要とせずに、認証されたユーザーにビジュアルを公開したいビジネスインテリジェンス (BI) 開発者
- インタラクティブなクイックサイトチャートを内部ツールに埋め込むエンタープライズチーム

前提条件と制限

前提条件

このパターンを正常に実装するには、以下が設定されていることを確認してください。

- アクティブ AWS アカウント – CloudFormation スタックをデプロイし、Lambda、API Gateway、Amazon Cognito、CloudFront、Amazon S3 リソースを作成するアクセス許可 AWS アカウント を持つ 。
- Amazon Quick Sight アカウント – ビジュアルを含むダッシュボードが少なくとも 1 つあるアクティブな Quick Sight アカウント。セットアップ手順については、「Amazon Quick Suite ドキュメント」の「チュートリアル: サンプルデータを使用して Amazon Quick Sight ダッシュボードを作成する」を参照してください。
- 以下で構成される開発環境。
  - Node.js (バージョン 16 以降)
  - npm または yarn がインストールされている
  - React ビルドツールとしての Vite
  - React (バージョン 19.1.1)
- ダッシュボードの共有 – ダッシュボードは Quick Sight で共有する必要があり、実装者は埋め込みビジュアルまたはダッシュボードにアクセスするにはログインする必要があります。

制限事項

- このパターンでは、登録されたユーザー埋め込み方法を使用します。そのため、実装者はアクティブな Quick Sight アカウントを持っている必要があります。
- アクセスは、このパターンを実装している認証された Quick Sight ユーザーと明示的に共有されているダッシュボードとビジュアルに制限されます。実装者に正しいアクセス権がない場合、埋め込み URL の生成は失敗し、ビジュアルはロードされません。

- CloudFormation スタックは、Quick Sight、API Gateway、Amazon Cognito AWS リージョン がサポートされている にデプロイする必要があります。利用可能なリージョンについて、詳しくは「AWS のサービス by Region」をご確認ください。

製品バージョン

- Quick Sight Embedding SDK バージョン 2.10.1
- React バージョン 19.1.1
- このソリューションで使用される最新の React および Vite バージョンとの互換性を確保するための Node.js バージョン 16 以降

アーキテクチャ

ターゲットアーキテクチャ

次の図は、本パターンのアーキテクチャとワークフローを示したものです。

このワークフローでは、次の操作を行います。

1. ユーザーはアプリケーションにアクセスします。ユーザーはブラウザを使用して React ウェブアプリケーションを開きます。リクエストは CloudFront ディストリビューションにルーティングされ、アプリケーションのコンテンツ配信ネットワークとして機能します。
2. はAWS WAF 悪意のあるリクエストをフィルタリングします。 リクエストが CloudFront に到達する前に、トラフィックを検査し、セキュリティルールに基づいて悪意のあるリクエストや疑わしいリクエストをブロック AWS WAF AWS WAF します。
3. Amazon S3 は静的ファイルを提供します。リクエストがクリーンの場合、CloudFront はオリジンアクセスコントロール (OAC) を使用してプライベート S3 バケットから静的フロントエンドアセット (HTML、JS、CSS) を取得し、ブラウザに配信します。
4. ユーザーがサインインします。アプリケーションがロードされると、ユーザーは Amazon Cognito を通じてサインインします。Amazon Cognito はユーザーを認証し、承認された API アクセス用の安全な JSON ウェブトークン (JWT) を返します。
5. アプリケーションは API リクエストを行います。ログイン後、React アプリケーションは API Gateway 上の`/get-embed-url`エンドポイントに安全な呼び出しを行い、認証のためにリクエストヘッダーに JWT トークンを渡します。

6. トークンが検証されます。API Gateway は、Amazon Cognito オーソライザーを使用してトークンを検証します。トークンが有効な場合、リクエストは続行されます。それ以外の場合は、401 (未承認) レスポンスで拒否されます。
7. リクエストは処理のために Lambda に送信されます。その後、検証されたリクエストはバックエンドの Lambda 関数に転送されます。この関数は、リクエストされた Quick Sight ビジュアルの埋め込み URL の生成を担当します。
8. Lambda は Quick Sight から埋め込み URL を生成します。IAM は、適切なアクセス許可を持つ IAM ロールを使用して Quick Sight `GenerateEmbedUrlForRegisteredUser` API を呼び出し、安全でユーザースコープのビジュアル URL を生成します。
9. Lambda は API Gateway に埋め込み URL を返します。Lambda は、生成された埋め込み URL を JSON レスポンスの一部として API Gateway に送信します。その後、このレスポンスはフロントエンドに配信される準備が整います。
10. 埋め込み URL がブラウザに送信されます。埋め込み URL は API レスポンスとしてブラウザに返されます。
11. ビジュアルがユーザーに表示されます。 React アプリケーションはレスポンスを受け取り、Quick Sight Embedding SDK を使用して特定のビジュアルをユーザーにレンダリングします。

自動化とスケール

バックエンドとフロントエンドのデプロイは、 を使用して完全に自動化されます。これにより CloudFormation、Amazon Cognito、Lambda、API Gateway、Amazon S3、CloudFront AWS WAF、IAM ロール、Amazon CloudWatch など、必要なすべての AWS リソースが 1 回のデプロイでプロビジョニングされます。

この自動化により、すべての環境で一貫した反復可能なインフラストラクチャが確保されます。すべてのコンポーネントは自動的にスケーリングされます。Lambda は関数呼び出しに合わせて調整し、CloudFront はキャッシュされたコンテンツをグローバルに提供し、API Gateway は受信リクエストに合わせてスケーリングします。

ツール

AWS のサービス

- Amazon Quick Sight は、インタラクティブなダッシュボードやビジュアルの作成、管理、埋め込みに役立つクラウドネイティブのビジネスインテリジェンスサービスです。
- Amazon API Gateway はAPIs を管理します。

- AWS Lambdaは、このパターンが安全な Quick Sight 埋め込み URLs動的に生成するために使用するサーバーレスコンピューティングサービスであり、リクエストに基づいて自動的にスケーリングされます。
- Amazon Cognito はユーザーに認証と認可を提供し、API アクセス用の安全なトークンを発行します。
- Amazon S3 は、このパターンの静的フロントエンドアセットをホストし、CloudFront を通じて安全に提供します。
- Amazon CloudFront は、低レイテンシーでフロントエンドコンテンツをグローバルに配信し、トラフィックフィルタリング AWS WAF のために と統合します。
- AWS WAF セキュリティルールとレート制限を適用することで、 はウェブアプリケーションを悪意のあるトラフィックから保護します。
- AWS CloudFormationは、すべてのアプリケーションリソースのプロビジョニングと設定を 1 回のデプロイで自動化します。
- Amazon CloudWatch は、Lambda、API Gateway、および からログとメトリクスを収集し、モニタリングとトラブルシューティング AWS WAF を行います。

開発ツール

- React JS は、このパターンがウェブアプリケーションを構築し、埋め込み Quick Sight ビジュアルを統合するために使用されるフロントエンドフレームワークです。
- Vite は、React アプリケーションの迅速な開発と最適化された本番稼働用ビルドに使用されるビルドツールです。
- Quick Sight Embedding SDK は、Quick Sight ビジュアルを React アプリケーションに埋め込むことを容易にし、アプリケーションとビジュアル間のシームレスなやり取りを可能にします。

コードリポジトリ

このパターンのコードは、React リポジトリの GitHub Amazon Quick Sight Visual Embedding で入手できます。 https://github.com/aws-samples/sample-quicksight-visual-embedding

ベストプラクティス

このパターンでは、次のセキュリティのベストプラクティスが自動的に実装されます。

- JWT ベースの認証に Amazon Cognito ユーザープールを使用し、オプションの多要素認証 (MFA) を使用します。

- Amazon Cognito オーソライザーで APIs を保護し、すべてのサービスに最小特権の IAM ポリシーを適用します。
- Quick Sight に登録されたユーザーの埋め込みを実装し、リーダーロールを使用してユーザーを自動プロビジョニングします。
- CloudFront と HTTPS を介して TLS 1.2 以降のバージョンをサポートする転送中の暗号化を適用します。
- バージョニングと OAC で Amazon S3 の AES-256 を使用して、保管中のデータを暗号化します。
- スロットリングとクォータを使用して API Gateway 使用量プランを設定します。
- リザーブド同時実行と環境変数保護を使用して Lambda を保護します。
- Amazon S3、CloudFront、Lambda、API Gateway のログ記録を有効にします。CloudWatch を使用してサービスをモニタリングします。
- ログを暗号化し、アクセスコントロールを適用し、HTTPS 以外のアップロードまたは暗号化されていないアップロードに対して拒否ポリシーを適用します。

さらに、以下をお勧めします。

- CloudFormation を使用してデプロイを自動化し、環境間で一貫した設定を維持します。
- 各ユーザーに、埋め込みビジュアルにアクセスするための正しい Quick Sight アクセス許可があることを確認します。
- Amazon Cognito オーソライザーで API Gateway エンドポイントを保護し、すべての IAM ロールに最小特権の原則を適用します。
- Amazon リソースネーム (ARNs) や IDs などの機密情報は、ハードコーディングするのではなく、環境変数に保存します。
- 依存関係を減らし、コールドスタートのパフォーマンスを向上させることで、Lambda 関数を最適化します。詳細については、 AWS ブログ記事「Optimizing cold start performance of AWS Lambda using advanced priming strategies with SnapStart」を参照してください。
- CloudFront ドメインを Quick Sight 許可リストに追加して、安全なビジュアル埋め込みを有効にします。
- CloudWatch と を使用してログ記録、アラート、トラフィック保護 AWS WAF を行い、パフォーマンスとセキュリティをモニタリングします。

その他の推奨されるベストプラクティス

- の SSL 証明書でカスタムドメインを使用して AWS Certificate Manager 、安全でブランド化されたユーザーエクスペリエンスを提供します。
- カスタマーマネージド AWS Key Management Service (AWS KMS) キーを使用して Amazon S3 データおよび CloudWatch ログを暗号化し、暗号化をより詳細に制御します。
- ジオブロッキング、SQL インジェクション (SQLi)、クロスサイトスクリプティング (XSS) 保護、カスタムフィルターを使用して AWS WAF ルールを拡張し、脅威の防止を強化します。
- CloudWatch アラーム、および を有効に AWS CloudTrail して AWS Config、リアルタイムのモニタリング、監査、設定コンプライアンスを実現します。
- きめ細かな IAM ポリシーを適用し、API キーローテーションを適用し、絶対に必要な場合にのみクロスアカウントアクセスを許可します。
- System and Organization Controls 2 (SOC 2)、General Data Protection Regulation (GDPR)、Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) などのコンプライアンスフレームワークとの整合性を確保するため、定期的にセキュリティ評価を実施します。

エピック

環境の準備

タスク	説明	必要なスキル

リポジトリのクローン作成	このソリューションの GitHub リポジトリをローカルシステムにクローンし、プロジェクトディレクトリに移動します。
	
	`git clone https://github.com/aws-samples/sample-quicksight-visual-embedding.git`
	
	`cd sample-quicksight-visual-embedding`
	
	このリポジトリには、ソリューションをデプロイする
		アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
	ために必要な CloudFormation テンプレートと React ソースコードが含まれています。	

CloudFormation スタックをデプロイする

タスク	説明	必要なスキル
テンプレートのデプロイ	1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、AWS CloudFormation コンソールを開きます。 2. スタックページで、右上のスタックの作成を選択し、新しいリソース (標準) で を選択します。 3. 「スタックの作成」ページの「前提条件 – テンプレートを準備する」で、「既存のテンプレートを選択する」を選択します。 4. [テンプレートの指定] で、[テンプレートファイルのアップロード] を選択します。 5. ローカル GitHub リポジトリからtemplate.yaml ファイルをアップロードし、次へを選択します。 6. スタックの詳細を指定ページで、スタック名 (などquicksight-embeddi	AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	ng-stack) を入力します。 7. スタックオプションの設定ページで、デフォルト設定のままにして、IAM リソースの作成を承認するチェックボックスをオンにします。[次へ] を選択します。 8. [確認して作成] ページで、[送信] を選択します。 詳細については、 CloudFormation ドキュメントの「スタックの作成と管理」を参照してください。	
スタックの作成をモニタリングします。	ステータスが CREATE_COMPLETE になるまで、イベントタブでスタックをモニタリングします。	AWS 管理者
スタック出力を取得します。	1. デプロイが完了したら、出力タブを選択します。 2. キー出力に注意してください: ApiGatewayUrl 、UserPoolId 、UserPoolClientId 、CloudFrontDomainName 、および S3BucketName 。この情報は、以降のステップで使用します。	AWS 管理者

フロントエンド環境を設定する

タスク	説明	必要なスキル
Quick Sight ビジュアル識別子を取得します。	1. Quick Sight ダッシュボードを開きます。 2. ウェブアプリケーションに埋め込む予定の各ビジュアルのダッシュボード ID、シート ID、ビジュアル ID を書き留めます。	Quick Sight 管理者
ローカル React 環境を設定します。	ローカル React 環境をセットアップして AWS リソースにリンクするには、ローカル GitHub リポジトリの `my-app/` フォルダに `.env` ファイルを作成します。ファイルに以下を入力します。 • の AWS リージョン • Amazon Cognito プール情報 (CloudFormation スタック出力から) • API Gateway エンドポイント (CloudFormation スタック出力から) • Quick Sight ビジュアル IDs (`Dashboard Id` 、`SheetId`、`VisualId`) `.env` ファイルの例を次に示します。 `VITE_AWS_REGION=us-east-1`	アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
	`# Cognito Configura tion (from CloudForm ation outputs) VITE_USER_POOL_ID= us-east-1_xxxxxxxx x VITE_USER_POOL_WEB _CLIENT_ID=xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx # API Configuration (from CloudFormation outputs) VITE_API_URL=https :/your-api-id.exec ute-api.us-east-1. amazonaws.com/prod # QuickSight Visual Configuration VITE_DASHBOARD_ID=your -dashboard-id VITE_SHEET_ID=your- sheet-id VITE_VISUAL_ID=your- visual-id`	

ユーザー認証を設定する

タスク	説明	必要なスキル
Cognito でユーザーを作成または管理する	埋め込み Quick Sight ビジュアルへの認証されたユーザーアクセスを有効にするには、まず Amazon Cognito でユーザーを作成します。 1. Amazon Cognito コンソールで、ユーザープールを	AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	選択し、一致するプール `UserPoolId` （CloudFormation 出力から) を選択します。 2. プールにユーザーを追加します。2 つのオプションから選択できます。 • Amazon Cognito で、E メールアドレスと一時パスワードを使用してユーザーを手動で作成します (詳細については、Amazon Cognito ドキュメントを参照してください）。 —または— • `my-app/src/auth/AuthWrapper.jsx` ファイルで を設定して、UI `hideSignUp={false}` でセルフサインアップを有効にします。	

タスク	説明	必要なスキル
Quick Sight ダッシュボードへのアクセスを提供する	Quick Sight ビジュアルへのアクセスを提供するには、認証されたユーザーにビューワーアクセス許可を付与します。 1. Quick Sight コンソールで、ダッシュボードを選択します。 2. 名前を選択して、共有するダッシュボードを選択します。 3. ダッシュボードページの右上隅で、共有を選択します。 4. 共有パネルで、特定のユーザーと共有を選択します。 5. 新しいユーザーを追加するには、ユーザーの招待またはプラス (+) アイコンを選択します。 6. E メールフィールドに、受信者の完全な E メールアドレスを入力します。(この E メールは、ユーザーの Amazon Cognito ログインと正確に一致する必要があります) 7. E メールフィールドの横にあるアクセス許可メニューから、ビューワーを選択します。	Quick Sight 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	8. 招待を送信してアクセス権を付与するには、共有を選択します。 各ユーザーには、ダッシュボードへのリンクが記載された E メールが送信されます。アクセス許可は、共有メニューからいつでも変更できます。 詳細については、Amazon Quick Suite ドキュメントの「個々の Amazon Quick Sight ユーザーとグループに Amazon Quick Sight のダッシュボードへのアクセス権を付与する」を参照してください。	

React フロントエンドを構築およびデプロイする

タスク	説明	必要なスキル

依存関係をインストールし、プロジェクトを構築します。	React アプリケーションディレクトリで、次のコマンドを実行して、最適化された本稼働ファイルを生成します。
	
	`cd my-app`
	`npm install`
	`npm run build`
		アプリ開発者

ビルドファイルを Amazon S3 にアップロードします。	ディレクトリから によってプロビジョニングされた S3	アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
	バケットmy-app/dist/ にすべてのファイルをアップロードします CloudFormation (フォルダ自体はアップロードしないでください)。	
CloudFront の無効化を作成します。	CloudFront コンソールで、デプロイ後にキャッシュされたコンテンツ/*を更新するパスの無効化を作成します。手順については、CloudFront ドキュメントの「ファイルの無効化」を参照してください。	AWS 管理者

Quick Sight 許可リストを設定する

タスク	説明	必要なスキル
CloudFront ドメインを Quick Sight 許可リストに追加します。	CloudFront ドメインで Quick Sight ビジュアルを安全に埋め込むには: 1. クイックサイトコンソールで、クイックサイト、ドメイン、埋め込みの管理を選択します。 2. CloudFront ドメインをドメインボックスに追加します (例: https://d1234567890abc.cloudfront.net)。 3. [ドメインを追加する] を選択します。	Quick Sight 管理者

アプリケーションにアクセスして機能を検証する

タスク	説明	必要なスキル
React アプリケーションを開きます。	CloudFront ドメイン (CloudFormation 出力から) を使用して、デプロイされた React ウェブアプリケーションをブラウザで開きます。	アプリ所有者
認証を確認します。	Amazon Cognito 認証情報を使用してアプリケーションにサインインし、API Gateway を介して認証フローと JWT 検証を検証します。	アプリ所有者
埋め込みビジュアルを確認します。	Quick Sight ビジュアルが、ユーザー固有のアクセス許可に基づいてアプリケーション内で正しくロードされていることを確認します。	アプリ所有者
API と Lambda の接続を検証します。	アプリケーションが `/get-embed-url` API を正常に呼び出し、エラーなしで有効な Quick Sight 埋め込み URLs を取得できることを確認します。	アプリ所有者

アプリケーションのモニタリングと保守

タスク	説明	必要なスキル
CloudWatch を使用してモニタリングします。	AWS オブザーバビリティツールを使用してアプリケーションをモニタリングし、本番環境で安全でスケーラブルなパ	AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	フォーマンスを維持できます。 CloudWatch で Lambda ログ、API Gateway メトリクス、Amazon Cognito 認証イベントを確認して、アプリケーションの正常性を確認し、異常を検出します。	
ログ AWS WAF と CloudFront ログを追跡します。	AWS WAF ログにブロックされたリクエストや疑わしいリクエストがないか、CloudFront アクセスログにパフォーマンスとキャッシュメトリクスがないかを検査します。	AWS 管理者

トラブルシューティング

問題	ソリューション
「ドメインが許可されません」エラー	1. クイックサイトコンソールで、クイックサイト、ドメイン、埋め込みの管理を選択します。 2. CloudFront ドメイン (などhttps://d1234567890abc.cloudfront.net) を追加します。 3. 設定を保存し、アプリケーションを再ロードします。
認証エラー	考えられる原因: • .env ファイル内の Amazon Cognito ユーザープール ID またはアプリケーションクライアント ID が正しくありません。

問題	ソリューション
	• Amazon Cognito ユーザープールでユーザーが確認されませんでした。 • API リクエストの JWT トークンが無効または欠落しています。 解決方法: • `.env` ファイル内の Amazon Cognito 設定値を確認します。 • Amazon Cognito コンソールで、ユーザータブをチェックして、ユーザーがアクティブであることを確認します。 • 認可ヘッダーに有効な JWT トークンが含まれていることを確認します。 • API Gateway コンソールで、オーソライザーをチェックして、API Gateway が認証に Amazon Cognito オーソライザーを使用していることを確認します。

問題	ソリューション
API Gateway エラー	考えられる原因: • API Gateway で Amazon Cognito オーソライザーがないか、正しく設定されていません。 • Quick Sight API を呼び出すための Lambda アクセス許可が不十分です。 • 出力`.env`と CloudFormation 出力の API URL が一致しません。 解決方法: • API Gateway 呼び出し URL が `.env` ファイルにあることを再確認します。 • API Gateway コンソールで、オーソライザーをチェックして Amazon Cognito の設定を確認します。 • Lambda 実行ロール`quicksight:GenerateEmbedUrlForRegisteredUser` に必要な IAM ポリシーを にアタッチします。 • 詳細な API またはアクセス許可エラーについては、CloudWatch ログを確認してください。詳細については、API Gateway のドキュメントを参照してください。

問題	ソリューション
Quick Sight ビジュアルはロードされません	考えられる原因: • 環境設定の Quick Sight ダッシュボード ID、シート ID、またはビジュアル ID が正しくありません。 • Quick Sight ユーザーがビジュアルまたはダッシュボードにアクセスできない。 • API Gateway にクロスオリジンリソース共有 (CORS) 設定がありません。 解決方法: • ダッシュボードビジュアルの右上隅にある 3 つのドットメニューから Quick Sight IDs を確認します。 • Quick Sight ユーザーに共有ダッシュボードのビューワーロールがあることを確認します。 • API Gateway で CORS を有効にし、API を再デプロイします。詳細については、API Gateway のドキュメントを参照してください。 • ネットワーク関連のエラーがないか、ブラウザコンソールで CORS を検査します。

問題	ソリューション
「ユーザーにアクセスできません」エラー	考えられる原因: • ユーザーの E メールは Quick Sight ダッシュボードと共有されませんでした。 • Quick Sight のユーザーロールまたはアクセス許可が正しくありません。 解決策: 1. Quick Sight コンソールでダッシュボードを開き、共有、ダッシュボードの共有を選択します。 2. ユーザーの E メールアドレスを追加します (Amazon Cognito ログイン E メールと一致する)。 3. ビューワーアクセス許可ロールを割り当てます。 4. アクセス許可を更新するには、ログアウトして再度サインインするようにユーザーに依頼します。

関連リソース

AWS ドキュメント

- Amazon Quick Suite サブスクリプションにサインアップする
- Amazon Quick Sight の埋め込み分析
- Quick Sight API リファレンス – GenerateEmbedUrlForRegisteredUser
- Amazon Cognito ユーザープール
- AWS Lambda デベロッパーガイド
- Amazon API Gateway デベロッパーガイド
- CloudWatch での基本的なモニタリングと詳細モニタリング
- AWS CloudFormation ユーザーガイド

- Amazon CloudFront 開発者ガイド
- AWS WAF デベロッパーガイド

チュートリアルと動画

- Amazon Quick Sight の埋め込み分析
- Amazon Quick Sight YouTube チュートリアル

Green Boost を使用したフルスタックのクラウドネイティブなウェブアプリケーション開発を探索する

Ben Stickley と Amiin Samatar、Amazon Web Services

概要

変化する開発者のニーズに対応するため、Amazon Web Services (AWS は、クラウドネイティブなウェブアプリケーションを効率的に開発するための重要なニーズを認識しています。AWS は、AWS クラウドへのウェブアプリケーションのデプロイに関連する一般的な障害を克服できるようサポートすることに重点を置いています。このパターンは、TypeScript、AWS Cloud Development Kit (AWS CDK)、React、Node.js などの最新テクノロジーの機能を活用することで、開発プロセスを合理化および迅速化することを目的としています。

Green Boost (GB) ツールキットを基盤としたこのパターンは、AWS の広範な機能を最大限に活用するウェブアプリケーションをコンストラクトするための実践的なガイドとなります。Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディションと統合された基本的な CRUD (作成、読み取り、更新、削除) ウェブアプリケーションをデプロイするプロセスを案内する、包括的なロードマップして機能します。これは、Green Boost コマンドラインインターフェイス (Green Boost CLI) を使用して、ローカル開発環境を確立することによって実現されます。

アプリケーションのデプロイが成功した後、このパターンではインフラストラクチャ設計、バックエンドとフロントエンドの開発、視覚化のための cdk-dia などの基本的なツールを含む、ウェブアプリケーションの主要なコンポーネントを詳細に調査し、効率的なプロジェクト管理を促進します。

前提条件と制限

前提条件

- インストール済みGit
- Visual Studio Code (VS Code) をインストール済み
- AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI) をインストール済み
- AWS CDK ツールキット をインストール済み
- Node.js 18 をインストール済み、または pnpm を搭載した Node.js 18 がアクティブ
- pnpm をインストール済み (Node.js のインストールに含まれない場合)
- TypeScript、AWS CDK、Node.js、React に関する基本的な知識
- アクティブな AWS アカウント

- us-east-1 の AWS CDK を使用して、ブートストラップされた AWS アカウント。Amazon CloudFront Lambda @Edge 関数をサポートするには us-east-1 AWS リージョンが必要です。
- ターミナル環境における AWS セキュリティ認証情報 (AWS_ACCESS_KEY_ID を含む) の適切な設定
- Windows ユーザーの場合、管理者モードのターミナル (pnpm がノードモジュールを処理する方法に対応)

製品バージョン

- AWS SDK for JavaScript バージョン 3
- AWS CDK バージョン 2
- AWS CLI バージョン 2.2
- Node.js バージョン 18
- React バージョン 18

アーキテクチャ

ターゲットテクノロジースタック

- Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディション
- Amazon CloudFront
- Amazon CloudWatch
- Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
- AWS Lambda
- AWS Secrets Manager
- Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
- AWS WAF

ターゲット アーキテクチャ

次の図は、ユーザーリクエストが Amazon CloudFront、AWS WAF、AWS Lambda を通過し S3 バケット、Aurora データベース、EC2 インスタンスとやり取りされ、最終的に開発者に届くことを示

しています。一方、管理者は通知とモニタリングの目的で Amazon SNS と Amazon CloudWatch を使用します。

デプロイ後のアプリケーションをより詳しく表示するには、次の例のように cdk-dia を使用して図を作成できます。

これらの図は、ウェブアプリケーションのアーキテクチャを 2 つの異なる視点から示しています。cdk-dia 図では、AWS CDK インフラストラクチャの詳細な技術情報を示しており、Amazon Aurora PostgreSQL 互換や AWS Lambda などの特定の AWS サービスが強調されています。これとは対照的に、もう 1 つの図は、データの論理的な流れとユーザーとのやり取りを強調した、より広い視点を採用しています。主な違いは詳細レベルにあります。cdk-dia は技術的な複雑さについて詳しく調べていますが、最初の図はよりユーザー中心のビューを提供しています。

cdk-dia 図の作成については、「AWS CDK を使用してアプリケーションのインフラストラクチャを理解する」というエピックで説明しています。

ツール

AWS サービス

- Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディションは、PostgreSQL デプロイのセットアップ、運用、スケーリングを支援する、フルマネージド型で ACID 互換のリレーショナルデータベースエンジンです。
- AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) は、AWS クラウドインフラストラクチャをコードで定義してプロビジョニングするのに役立つソフトウェア開発フレームワークです。
- 「AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI)」は、オープンソースのツールであり、コマンドラインシェルのコマンドを使用して AWS サービスとやり取りすることができます。
- Amazon CloudFront は、世界中のデータセンターネットワークを通じて配信することで、ウェブコンテンツの配信を高速化します。これにより、レイテンシーが減少し、パフォーマンスが向上します。
- Amazon CloudWatch は、AWS のリソースや、AWS で実行されるアプリケーションをリアルタイムにモニタリングします。
- 「Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)」は、AWS クラウドでスケーラブルなコンピューティング容量を提供します。必要な数の仮想サーバーを起動することができ、迅速にスケールアップまたはスケールダウンができます。

- AWS Lambda は、サーバーのプロビジョニングや管理を行うことなくコードを実行できるコンピューティングサービスです。必要に応じてコードを実行し、自動的にスケーリングするため、課金は実際に使用したコンピューティング時間に対してのみ発生します。
- AWS Secrets Manager は、コード内のハードコードされた認証情報 (パスワードを含む) を Secrets Manager への API コールに置き換えて、シークレットをプログラムで取得する上で役立ちます。
- 「AWS Systems Manager」は、AWS クラウドで実行されるアプリケーションとインフラストラクチャの管理に役立ちます。アプリケーションとリソースの管理が簡略化され、オペレーション上の問題の検出と解決時間が短縮され、AWS リソースを大規模かつセキュアに管理できるようになります。このパターンは、AWS Systems Manager Session Manager を使用します。
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、任意の数のデータを保存、保護、検索できるクラウドベースのオブジェクトストレージサービスです。Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) は、ウェブサーバーやメールアドレスを含む、パブリッシャーとクライアント間のメッセージの交換を調整して管理するのに役立ちます。
- AWS WAF は、保護されたウェブアプリケーションリソースに転送される HTTP と HTTPS リクエストをモニタリングするのに役立つウェブアプリケーションのファイアウォールです。

その他のツール

- Git はオープンソースの分散バージョンの管理システムです。
- Green Boost は、AWS でウェブアプリケーションを構築するためのツールキットです。
- Next.js は、機能を追加したり最適化したりするための React フレームワークです。
- Node.js は、スケーラブルなネットワークアプリケーションを構築するために設計された、イベント駆動型の JavaScript ランタイム環境です。
- pgAdmin は PostgreSQL 用のオープンソース管理ツールです。データベースオブジェクトの作成、管理、使用を支援するグラフィカルインターフェイスを提供します。
- pnpm は Node.js プロジェクトの依存関係を管理するパッケージマネージャーです。

ベストプラクティス

以下の推奨事項の詳細については、エピック セクションを参照してください。

- Amazon CloudWatch ダッシュボードとアラームを使用してインフラストラクチャをモニタリングします。

- cdk-nag を使用して静的 Infrastructure as Code (IaC) 分析を実行することで、AWS のベストプラクティスを実施します。
- Systems Manager セッションマネージャを使用して、SSH (Secure Shell) トンネル経由でデータベースポートの転送を確立します。これは、公開 IP アドレスを使用するよりもセキュアです。
- `pnpm audit` を実行して脆弱性を管理します。
- ESLint を使用して静的な TypeScript コード分析を実行し、Prettier を使用してコードフォーマットを標準化することでベストプラクティスを実施します。

エピック

Aurora PostgreSQL 互換の CRUD ウェブアプリケーションのデプロイ

タスク	説明	必要なスキル
Green Boost CLI をインストールします。	Green Boost CLI をインストールするには、次のコマンドを実行します。 `pnpm add -g gboost`	アプリ開発者
GB アプリを作成します。	1. Green Boost を使用してアプリを作成するには、`gboost create` コマンドを実行します。 2. `CRUD App with Aurora PostgreSQL` テンプレートを選択します。	アプリ開発者
依存関係をインストールしてアプリをデプロイします。	1. `cd <your directory>` プロジェクトディレクトリに移動します。 2. `pnpm i` コマンドを使用して、依存関係をインストールします。 3. `cd infra` ディレクトリに移動します。	アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
	4. アプリをローカルにデプロイするには、`pnpm deploy:local` コマンドを実行します: これは `cdk deploy ...` で定義されている `infra/package.json` コマンドのエイリアスです。 デプロイが完了するまでお待ちください (約 20 分)。待っている間、CloudFormation コンソールで AWS CloudFormation スタックをモニタリングできます。コードマップで定義されたコンストラクトが、デプロイされたリソースにどのようにマッピングされるかに注目してください。CloudFormation コンソールの CDK コンストラクトツリービューを確認してください。	

タスク	説明	必要なスキル
アプリにアクセスします。	GB アプリをローカルにデプロイしたら、CloudFront URL を使用してアクセスできます。URL はターミナル出力に表示されますが、見つけるのは少し難しいかもしれません。URL を素早く見つけるには、次の手順に従います。 1. `pnpm deploy:local` コマンドを実行するターミナルを開きます。 2. ターミナル出力で、次に示すテキストに類似したセクションを探します。 `myapp5stickbui9C39A55A.CloudFrontDomainName = d1q16n5pof924c.cloudfront.net` この URL は、デプロイに対して一意になります。 代わりに、Amazon CloudFront コンソールにアクセスして、Amazon CloudFront URL を確認することもできます。 1. AWS マネジメントコンソールにサインインし、CloudFront サービスに移動します。	アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
	2. リスト内で、最新のデプロイ済みディストリビューションを確認します。 ディストリビューションに関連付けられたドメイン名をコピーします。`your-unique-id.cloudfront.net` のようになります。	

Amazon CloudWatch を使用してモニタリングする

タスク	説明	必要なスキル
CloudWatch ダッシュボードを表示します。	1. CloudWatch コンソールを開き、[ダッシュボード] を選択します。 2. <appId>-<stageName>-dashboard という名前のダッシュボードを選択します。 3. ダッシュボードを表示します。どのリソースをモニタリングしますか？ どのようなメトリクスが記録されていますか？ このダッシュボードは、オープンソースのコンストラクト cdk-monitoring-constructs によって実装されています。	アプリ開発者
アラートを有効にします。	CloudWatch ダッシュボードは、ウェブアプリケーションをアクティブにモニタリング	アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル

	するのに役立ちます。ウェブアプリを受動的にモニタリングするには、アラートを有効にします。
	
	1. モニタースタックを定義する `/infra/src/app/stateless/monitor-stack.ts` に移動します。
	2. 次の行のコメントを解除し、`admin@example.com` をメールアドレスに置き換えます。
	
	``
	onAlarmTopic.addSubscription(new EmailSubscription("admin@example.com"));
	``
	
	3. ファイルの最上部に、以下の情報を追加します。
	
	``
	import { EmailSubscription } from "aws-cdk-lib/aws-sns-subscriptions";
	``
	
	4. `infra/` 内で、次のコマンドを実行します。
	
	``
	cdk deploy "*/monitor" --exclusively.
	``
	
	5. モニタリングアラームの発生時に開始する SNS トピックへの登録を確認する	

タスク	説明	必要なスキル
	には、メールメッセージ内のリンクを選択します。	

AWS CDK を使用してアプリのインフラストラクチャを理解する

タスク	説明	必要なスキル
アーキテクチャ図を作成します。	cdk-dia を使用して、ウェブアプリのアーキテクチャ図を生成します。アーキテクチャを視覚化することで、チームメンバー間の理解とコミュニケーションが向上します。システムコンポーネントとその関係の明確な概要が示されています。 1. Graphviz をインストールします。 2. `infra/` 内で、`pnpm cdk-dia` コマンドを実行します。 3. `infra/diagram.png` を表示します。	アプリ開発者
cdk-nag を使用してベストプラクティスを実施します。	cdk-nag を使用すると、ベストプラクティスを実施し、セキュリティの脆弱性や設定ミスのリスクを軽減することで、セキュアでコンプライアンスを確保したインフラストラクチャを維持できます。 1. cdk-nag のベストプラクティスの実施については	アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
	、AWS ソリューションライブラリのルールパックにあるチェック項目を含む、「ルール」セクションをご覧ください。 2. cdk-nag がどのようにルールを実行するかを確認するには、コードを変更します。例えば、`infra/src/app/stateful/data-stacks.ts` で `storageEncrypted: true` を `storageEncrypted: false` に変更します。 3. `infra/` 内で、`cdk synth "*/data"` コマンドを実行します。合成中に、ルール違反を意味するビルドエラーが発生します。 `AwsSolutions-RDS2: The RDS instance or Aurora DB cluster does not have storage encryption enabled.` このエラーは、cdk-nag がどのようにインフラストラクチャーのベストプラクティスを実施し、セキュリティ上の設定ミスを防ぐためのセキュリティメカニズ	

タスク	説明	必要なスキル

	ムであるかを示しています。
	4. 必要に応じて、異なる範囲でルールを抑制することもできます。例えば、AWSSolutions-RDS2 を抑制するには、DbIamCluster のインスタンス化の下に次のコードを追加します。
	`NagSuppressions.addResourceSuppressions(`
	`  cluster.node.findChild("Resource"),`
	`  [`
	`  {`
	`  id: "AwsSolutions-RDS2",`
	`  reason: "Customer requirement necessitates having unencrypted DB storage",`
	`  },`
	`  ],`
	`);`
	5. 抑制した後、もう一度 cdk synth "*/data" を実行します。これで、AWS CDK アプリが正常に合成されます。抑制されたルールはすべて infra/cdk.out/assembly-<appId>-<stageName>/AwsSolutions-<appId>	

タスク	説明	必要なスキル
	-<stageName>-${stackId}-NagReport.csv で確認できます。	

データベース設定とスキーマを評価する

タスク	説明	必要なスキル
環境変数を追加します。	必要な環境変数を取得するには、以下の手順に従います。 1. DB_BASTION_ID を検索するには、コンソールにサインインし、EC2 コンソールに移動します。[インスタンス (実行中)] を選択し、<stageName>-ssm-db-bastion 名が含まれている行を探します。インスタンス ID は i- で始まります。 2. DB_ENDPOINT を検索するには、Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) コンソールで DB インスタンスを選択し、DB 識別子が <appId>-<stageName>-data- で始まるリージョンクラスターを選択します。rds.amazonaws.com で終わるライターインスタンスのエンドポイントを探します。	アプリ開発者
ポート転送を確立します。	ポート転送を確立するには、以下の手順に従います。	アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
	1. AWS Systems Manager Session Manager プラグインをインストールします。 2. `core/` で `pnpm db:connect` を実行してポート転送を開始し、踏み台ホストを介してセキュアな接続を確立します。 3. ターミナルに `Waiting for connections...` テキストが表示されると、EC2 踏み台ホストを経由してローカルマシンと Aurora サーバーの間に SSH トンネルが正常に確立されています。	
Systems Manager Session Manager のタイムアウトを調整します。	(オプション) デフォルトの 20 分のセッションタイムアウトが短すぎる場合は、Systems Manager コンソールで [セッションマネージャ]、[設定]、[編集]、[アイドルセッションタイムアウト] の順に選択して、最大 60 分まで増やすことができます。	アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
データベースを視覚化します。	pgAdmin は、PostgreSQL データベースを管理するための使いやすいオープンソースツールです。データベースタスクを簡素化し、データベースを効率的に作成、管理、最適化できるようにします。 このセクションでは、pgAdmin のインストールから、その機能を PostgreSQL データベース管理に使用する方法について説明します。 1. オブジェクトエクスプローラで、サーバーのコンテキスト (右クリック) メニューを開いてから、[登録]、[サーバー] を選択します。 2. [全般] タブの [名前] フィールドに <appId><stageName> と入力します。 3. DB パスワードを取得するには、AWS Secrets Manager コンソールを開き、<appId>-<stageName>-data スタックの CDK によって生成と記述されたシークレットを選択し、[シークレット値] カードを選択します。[シークレット値の取得] を選択し、[シークレット値] と [パスワード] のキーをコピーします。	アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
	4. [接続] タブで、[ホスト名/アドレス] フィールドに 0.0.0 と入力し、[ユーザー名] フィールドに <appId>_admin と入力します。[パスワード] フィールドには、以前に取得したシークレットを使用します。[パスワードを保存?] フィールド で [はい] を選択します。 5. [保存] を選択します。 6. テーブルを表示するには、<appId>-<stageName>、[データベース]、[<appId>_db]、[スキーマ]、<appId>、[テーブル] に移動します。 7. [アイテム] テーブルのコンテキスト (右クリック) メニューを開き、[データの表示/編集]、[すべての行] を選択します。 8. テーブルを調べます。	

Node.js でデバッグする

タスク	説明	必要なスキル
アイテム作成のユースケースをデバッグします。	アイテム作成のユースケースをデバッグするには、次の手順に従います。 1. `core/src/modules/item/create-item.us`	アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル

	e-case.ts ファイルを開き、次のコードを挿入します。
	
	`import { fileURLTo Path } from "node:url ";`
	
	`// existing create-it em.use-case.ts code here`
	
	`if (process.argv[1] === fileURLTo Path(import.meta.u rl)) { createItemUseCase( { description: "Item 1's Descripti on", name: "Item 1", }); }`
	
	2. 前の手順で追加したコードにより、モジュールを直接実行するときに createItemUseCase 関数が呼び出されるようになりました。行ごとのデバッグを開始するコードブロック内で、行にブレークポイントを設定します。
	
	1. VS Code JavaScript デバッグターミナルを開き、pnpm tsx core/	

タスク	説明	必要なスキル
	`src/modules/item/create-item.use-case.ts` を実行して、行ごとのデバッグでコードを実行します。別の方法として、`console.log` ステートメントを使用することもできますが、複雑なビジネスロジックを処理する場合は print ステートメントでは不十分な場合があります。行ごとのデバッグを実行すると、より多くのコンテキストが得られます。	

フロントエンドを開発する

タスク	説明	必要なスキル
開発サーバーを設定します。	1. `ui/` に移動し、`pnpm dev` を実行して Next.js 開発サーバーを起動します。 2. `http://localhost:3000` で、ローカルにウェブアプリケーションにアクセスします。Next.js 開発サーバーは、React コンポーネントに加えられた編集に関するフィードバックを高速更新で瞬時に返すように設定されています。 3. アプリバーの色をカスタマイズします。`ui/src/components/theme/`	アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
	`theme.tsx` ファイルを開き、アプリバーのテーマを定義している部分を見つけます。`[colorSchemes.light.palette.primary ]` セクションで、メイン値を `colors.lagoon` から `colors.carrot` に更新します。この変更を追加した後、ファイルを保存し、ブラウザで更新内容を観察します。 4. テキストやコンポーネントを変更したり、新しいページを追加するなど、いろいろ試してください。	

Green Boost を使用したツーリング

タスク	説明	必要なスキル
monorepo と pnpm パッケージマネージャーを設定します。	1. GB リポジトリのルートの下にある `pnpm-workspace.yaml` を確認し、ワークスペースがどのように定義されるかに注目します。ワークスペースの詳細については、pnpm のドキュメントを参照してください。 2. `ui/package.json` を確認し、 `"<appId>/core": "workspace:^",` というパッケージ	アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
	名の core/ 内でどのようにワークスペースを参照しているかに注目します。 3. TypeScript と ESLint の設定が、packages/ 内で定義されているユーティリティパッケージにどのように一元化されているか観察します。その後、core/ infra/ ui/ などのアプリケーションパッケージがこの設定を使用します。これは、アプリをスケールする場合や、設定コードを複製せずにユーティリティパッケージを参照できるアプリケーションパッケージをさらに定義する場合に役立ちます。	

タスク	説明	必要なスキル
pnpm スクリプトを実行します。	リポジトリのルートで以下のコマンドを実行します。 1. `pnpm lint` を実行します。このコマンドは ESLint を使用して静的コード分析を実行します。 2. `pnpm typecheck` を実行します。このコマンドは、TypeScript コンパイラを実行してコードのタイプをチェックします。 3. `pnpm test` を実行します。このコマンドは Vitest を実行してユニットテストを実行します。 これらのコマンドが、すべてのワークスペースでどのように実行されるかに注目してください。これらのコマンドは、各ワークスペースの `package.json#scripts` フィールドで定義されます。	アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
ESLint を使用して静的コード分析を行います。	ESLint の静的コード分析機能をテストするには、以下の作業を行います。 1. まず、VS Code ESLint エクステンション (ID: `dbaeumer.vscode-eslint`) がインストールされていることを確認します。エラーをインラインで確認するには、VS Code Error Lens (ID:`usernamehw.errorlens`) もインストールすることをお勧めします。 2. コードには、次の例に示すように、`eval()` 関数を使用する 1 行のコードが格納されています。 `const userInput = "import("fs").then((fs) => console.log(fs.readFileSync("/etc/passwd", { encoding: "utf8" })))"; eval(userInput);` **Important** これはテストのみを目的としています。`eval()` の使用は潜在的に危険であると考えられており、セ	アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
	キュリティ上のリスクがあるため避けるべきです。 3. eval() 行を追加したら、コードエディタを開き、ESLint がコードの臭いを示す赤い破線を使用していることを確認します。 4. ESLint プラグインと設定については、packages/eslint-config-{node,next}/.eslintrc.cjs を参照してください。	

タスク	説明	必要なスキル
依存関係と脆弱性を管理します。	1. 共通脆弱性識別子 (CVE) を特定するには、リポジトリのルートで `pnpm audit` を実行します。 「既知の脆弱性は見つかりませんでした」と、表示されるはずです。 2. `pnpm add minimist@0.2.3` を実行して意図的に攻撃されやすいパッケージを `core/` にインストールし、`pnpm audit` を実行します。報告されている脆弱性に注目してください。 3. `pnpm remove minimist` を実行して、`core/` で脆弱なパッケージをアンインストールします。	アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
Husky を使用してフックをプリコミットします。	1. リポジトリ全体の TypeScript ファイルにいくつかの小さな変更を追加します。この変更は、コメントの追加のように基本的な内容でもかまいません。 2. `git add -A` と `git commit -m "test husky"` を使用してこれらの変更をステージングしてコミットします。 `.husky/pre-commit` で定義されている Husky プリコミット フックトリガーは、コマンド `pnpm lint-staged` を実行します。 3. lint-staged が、Git `*/.lintstagedrc.js` によってステージングされたファイルに対して、リポジトリ全体のファイルで指定されたコマンドを実行する方法を確認してください。 これらのツールは、不正なコードがアプリケーションに侵入するのを防止するためのメカニズムです。	アプリ開発者

インフラストラクチャをティアダウンする

タスク	説明	必要なスキル
アカウントからデプロイを削除します。	1. `infra/` で `pnpm destroy:local` を実行して、最初のエピックでプロビジョニングされたインフラストラクチャをティアダウンします。 2. `pnpm destroy:local` が完了したら 15 分間待ち、Lambda コンソールでアプリケーション ID を検索して、予約されている Lambda@Edge 関数を削除します。Lambda @Edge 関数は複製されるため、削除が困難です。Lambda @Edge 関数の削除の詳細については、CloudFront のドキュメントを参照してください。	アプリデベロッパー

トラブルシューティング

問題	ソリューション
ポート転送を確立できない	AWS 認証情報が正しく設定され、必要な権限があることを確認してください。 踏み台ホスト ID (`DB_BASTION_ID`) とデータベースエンドポイント (`DB_ENDPOINT`) の環境変数が正しく設定されていることを再確認してください。

問題	ソリューション
	それでも問題が解決しない場合は、SSH 接続と Session Manager のトラブルシューティングに関する AWS ドキュメントを参照してください。
`localhost:3000` で、ウェブサイトが読み込まれない	ターミナルの出力に、転送アドレスを含めてポート転送が成功したことが示されていることを確認します。 ローカルマシンでポート 3000 を使用しているプロセスが競合していないことを確認します。 Green Boost アプリケーションが正しく設定され、想定されるポート (3000) で実行されていることを確認します。 ウェブブラウザで、ローカル接続をブロックする可能性のあるセキュリティ拡張機能や設定がないか確認してください。
ローカルデプロイ中のエラーメッセージ (`pnpm deploy:local`)	エラー メッセージを注意深く確認して、問題の原因を特定します。 必要な環境変数と設定ファイルが正しく設定されていることを確認します。

関連リソース

- AWS SDK ドキュメント
- Green Boost ドキュメント
- Next.js ドキュメント
- Node.js ドキュメント
- React ドキュメント
- TypeScript ドキュメント

AWS CodeBuild を使用して GitHub から Node.js アプリケーションのユニットテストを実行する

Thomas Scott と Jean-Baptiste Guillois、Amazon Web Services

概要

このパターンは、Node.js ゲーム API のサンプルソースコードと主要ユニットテストコンポーネントを提供します。また、継続的インテグレーションおよび継続的デリバリー (CI/CD) ワークフローの一環として、AWS CodeBuild を使用した、GitHub リポジトリーからのこれらのユニットテストの実行方法も含まれます。

ユニットテストは、ユニットと呼ばれるアプリケーションのさまざまな部分が個別に独立してテストされ、正しく動作するかどうかがテストされるソフトウェア開発プロセスです。テストはコードの品質を検証し、期待どおりに機能することを確認します。テストを参考にすれば、他の開発者も簡単にコードベースに慣れることができます。ユニットテストは、将来のリファクタリング時間を短縮し、エンジニアがコードベースに素早く慣れるようにする上で役立ち、期待される動作に自信を与えます。

ユニットテストでは、AWS Lambda 関数など、個々の関数をテストします。ユニットテストを作成するには、テストフレームワークとテスト (アサーション) を検証する方法が必要です。このパターンのコード例では、Mocha テストフレームワークと Chai アサーションライブラリを使用します。

ユニットテストとテストコンポーネントの例の詳細については、「追加情報」セクションを参照してください。

前提条件と制限事項

- 正しい CodeBuild 権限があるアクティブな AWS アカウント
- GitHub アカウント (「サインアップの手順」を参照)
- Git (「インストール手順」を参照)
- 変更を行い、コードを GitHub にプッシュする Code Editor

アーキテクチャ

このパターンは、次の図に示すアーキテクチャを実装します。

ツール

ツール

- Git はコード開発に使用できるバージョン管理システムです。
- AWS CodeBuild はフルマネージド型の継続的統合サービスであり、このサービスによりソースコードをコンパイルし、テストを実行し、デプロイ可能なソフトウェアパッケージを作成します。CodeBuild を使用すると、ビルドサーバーのプロビジョニング、管理、スケーリングが不要になります。CodeBuild では、継続的にスケーリングされ、複数のビルドが同時にプロセスされるため、ビルドの実行までキューで待機することはありません。パッケージ済みのビルド環境を使用、またはご自分のビルドツールを使用するカスタムビルド環境を作成できることですぐに開始できます。CodeBuild では毎分ごとに使用するコンピューティングリソースの使用量が有料になります。

コード

このパターンのソースコードは、GitHub のサンプルゲームユニットテストアプリケーションリポジトリにあります。このサンプルから独自の GitHub リポジトリを作成 (オプション 1)、またはこのパターンのサンプルリポジトリを直接使用 (オプション 2) できます。次のセクションの各オプションの指示に従います。従うオプションは、ユースケースによって異なります。

エピック

オプション 1 - CodeBuild を使用して個人用 GitHub リポジトリでユニットテストを実行

タスク	説明	必要なスキル
サンプルプロジェクトに基づいて独自の GitHub リポジトリを作成します。	1. GitHub にログインします。 2. 新しいレポジトリを作成します。手順については、GitHub のドキュメントを参照してください。 3. サンプルリポジトリをクローンして、アカウントの新しいリポジトリにプッシュします。	アプリ開発者、AWS 管理者、AWS DevOps
新しい CodeBuild プロジェクトを作成します。	1. AWS マネジメントコンソールにサインイン	アプリ開発者、AWS 管理者、AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	し、https://console.aws.amazon.com/codesuite/codebuild/home で CodeBuild コンソールを開きます。 2. Create build project (ビルドプロジェクトの作成)を選択します。 3. プロジェクト設定セクションのプロジェクト名で、aws-tests-sample-node-js と入力します。 4. ソースセクションの ソースプロバイダで、 [GitHub] を選択します。 5. [リポジトリ] では、[GitHub アカウントのリポジトリ] を選択し、URL を新しく作成した GitHub リポジトリに貼り付けます。 6. プライマリソースの Webbook イベントセクションで、[Rebuild every time a code change is pushed to this repository (コードの変更がこのリポジトリにプッシュされるたびに再構築する) をオンにします。 7. イベントタイプで、[PUSH(プッシュ)] を選択します。 8. [環境] セクションで、マネージドイメージ	

タスク	説明	必要なスキル
	、Amazon Linux、および最新のイメージを選択します。 9. 他のすべてのオプションはデフォルト設定のままにしてから、[Create build project (ビルドプロジェクトの作成)] を選択します。	
ビルドを開始します。	確認 ページで、[Start build (ビルドの開始)] を選択してビルドを実行します。	アプリ開発者、AWS 管理者、AWS DevOps

オプション 2 - CodeBuild を使用してパブリック GitHub リポジトリでユニットテストを実行

タスク	説明	必要なスキル
新しい CodeBuild ビルドプロジェクトを作成します。	1. AWS マネジメントコンソールにサインインし、https://console.aws.amazon.com/codesuite/codebuild/home で CodeBuild コンソールを開きます。 2. Create build project (ビルドプロジェクトの作成)を選択します。 3. プロジェクト設定セクションのプロジェクト名で、aws-tests-sample-node-js と入力します。 4. ソースセクションの ソースプロバイダで、 [GitHub] を選択します。	アプリ開発者、AWS 管理者、AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	5. リポジトリには [Public repository (パブリックリポジトリ)] を選択してから、URL: https://github.com/aws-samples/node-js-tests-sample を貼り付けます。 6. [環境] セクションで、マネージドイメージ、Amazon Linux、および最新のイメージを選択します。 7. 他のすべてのオプションはデフォルト設定のままにしてから、[Create build project (ビルドプロジェクトの作成)] を選択します。	
ビルドを開始します。	確認 ページで、[Start build (ビルドの開始)] を選択してビルドを実行します。	アプリ開発者、AWS 管理者、AWS DevOps

ユニットテストの分析

タスク	説明	必要なスキル
テスト結果を表示します。	CodeBuild コンソールで、CodeBuild ジョブのユニットテスト結果を確認します。結果は追加情報セクションに表示されている結果と一致するはずです。	アプリ開発者、AWS 管理者、AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	これらの結果は、GitHub リポジトリと CodeBuild の統合を検証します。	
Webbook を適用します。	これで Webhook を適用できるようになったため、コードの変更をリポジトリのメインブランチにプッシュするたびに自動的にビルドを開始できます。手順については、CodeBuild ドキュメントを参照してください。	アプリ開発者、AWS 管理者、AWS DevOps

関連リソース

- サンプルゲームユニットテストアプリケーション(サンプルコードを含む GitHub リポジトリ)
- AWS CodeBuild ドキュメント
- GitHub Webbook イベント(CodeBuild ドキュメント)
- 新しいリポジトリの作成(GitHub ドキュメント)

追加情報

ユニットテスト結果

プロジェクトが正常にビルドされると、CodeBuild コンソールに次のテスト結果が表示されるはずです。

ユニットテストコンポーネントの例

このセクションでは、ユニットテストで使用される 4 種類のテストコンポーネント (アサーション、スパイ、スタブ、モック) について説明します。各コンポーネントの簡単な説明とコード例が含まれています。

アサーション

アサーションは期待される結果の検証に使用されます。これは特定の関数からの期待される応答を検証するため、重要なテストコンポーネントです。次のサンプルアサーションは、新しいゲームを初期化するときに、返される ID が 0 から 1000 の間であることを検証します。

```
const { expect }  = require('chai');
const { Game } = require('../src/index');

describe('Game Function Group', () => {
 it('Check that the Game ID is between 0 and 1000', function() {
      const game = new Game();
      expect(game.id).is.above(0).but.below(1000)
 });
});
```

スパイ

スパイは関数を実行中に何が起きているかの観察に使用されます。例えば、関数が正しく呼び出されたことを確認する必要があります。次の例は、Game クラスオブジェクトで開始メソッドと停止メソッドが呼び出されることを示しています。

```
const { expect }  = require('chai');
const { spy } = require('sinon');

const { Game } = require('../src/index');

describe('Game Function Group', () => {
   it('should verify that the correct function is called', () => {
      const spyStart = spy(Game.prototype, "start");
      const spyStop = spy(Game.prototype, "stop");

      const game = new Game();
      game.start();
      game.stop();

      expect(spyStart.called).to.be.true
      expect(spyStop.called).to.be.true
    });
});
```

スタブ

スタブは関数のデフォルトレスポンスのオーバーライドに使用されます。これは関数が外部リクエストをする場合に特に便利です。ユニットテストから外部リクエストをしないようにするためです。(外部リクエストは、異なるコンポーネント間のリクエストを物理的にテストできる統合テストにより適しています)。次の例では、スタブが getId 関数からのリターン ID を強制します。

```
const { expect }  = require('chai');
const {.stub } = require('sinon');

const { Game } = require('../src/index');

describe('Game Function Group', () =>  {
   it('Check that the Game ID is between 0 and 1000', function() {
      let generateIdStub = stub(Game.prototype, 'getId').returns(999999);

      const game = new Game();

      expect(game.getId).is.equal(999999);

      generateIdStub.restore();
    });
});
```

モック

モックは、さまざまなシナリオをテストする動作があらかじめプログラムされたフェイクメソッドです。モックはスタブの拡張版と見なすことができ、複数のタスクを同時に実行できます。以下の例では、モックを使用して 3 つのシナリオを検証します。

- 関数の呼び出し
- 引数による関数の呼び出し
- 関数は整数 9 を返す

```
const { expect }  = require('chai');
const {.mock } = require('sinon');

const { Game } = require('../src/index');

describe('Game Function Group', () =>  {
   it('Check that the Game ID is between 0 and 1000', function() {
      let mock = mock(Game.prototype).expects('getId').withArgs().returns(9);
```

```
      const game = new Game();
      const id = get.getId();

      mock.verify();
      expect(id).is.equal(9);
    });
});
```

AWS Lambda を使用して六角形アーキテクチャで Python プロジェクトを構築する

Amazon Web Services、Furkan Oruc、Dominik Goby、Darius Kunce、Michal Ploski

概要

このパターンは、AWS Lambda を使用して Python プロジェクトを六角形アーキテクチャで構築する方法を示しています。このパターンでは、Infrastructure as Code (IaC) ツールとして AWS Cloud Development Kit (AWS CDK)、REST API として Amazon API Gateway、パーシスタンスレイヤーとして Amazon DynamoDB を使用しています。六角形アーキテクチャは、ドメイン主導型の設計原則に従っています。六角形アーキテクチャでは、ソフトウェアはドメイン、ポート、アダプターの 3 つのコンポーネントで構成されます。六角形アーキテクチャとその利点の詳細については、「 で六角形アーキテクチャを構築する」ガイドを参照してください。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブなAWS アカウント
- Python の使用経験
- AWS Lambda、AWS CDK、Amazon API Gateway、DynamoDB に精通していること
- GitHub アカウント (「サインアップの手順」を参照)
- Git (「インストール手順」を参照)
- 変更を加えたり、コードを GitHub にプッシュしたりするためのコードエディタ (Visual Studio Code、JetBrains PyCharm など)
- Docker がインストールされ、Docker デーモンが起動して実行されていること

製品バージョン

- Git バージョン 2.24.3 以降
- Python バージョン 3.7 以降。
- AWS CDK v2
- Poetry バージョン 1.1.13 以降
- Python バージョン 1.25.6 以降向け AWS Lambda Powertools

- pytest バージョン 7.1.1 以降
- Moto バージョン 3.1.9 以降
- pPydantic バージョン 1.9.0 以降
- Boto3 バージョン 1.22.4 以降
- mypy-boto3-dynamodb バージョン 1.24.0 以降

アーキテクチャ

ターゲットテクノロジースタック

ターゲットテクノロジースタックは、API Gateway、Lambda、および DynamoDB を使用する Python サービスで構成されます。このサービスは DynamoDB アダプターを使用してデータを保持します。エントリポイントとして Lambda を使用する関数を提供します。このサービスは Amazon API Gateway を使用して REST API を公開します。API は AWS Identity and Access Management (IAM) を使用してクライアントの認証を行います。

ターゲットアーキテクチャ

実装を説明するために、このパターンではサーバーレスターゲットアーキテクチャをデプロイします。クライアントは API Gateway エンドポイントにリクエストを送信できます。API Gateway は、六角形アーキテクチャパターンを実装するターゲット Lambda 関数にリクエストを転送します。Lambda 関数は、DynamoDB テーブルで作成、読み取り、更新、および削除 (CRUD) 操作を実行します。

> **Important**
>
> このパターンは PoC 環境でテストされました。アーキテクチャを実稼働環境にデプロイする前に、セキュリティレビューを実施して脅威モデルを特定し、安全なコードベースを作成する必要があります。

API は、製品エンティティに対する 5 つの操作をサポートします。

- `GET /products` はすべての製品を返します。

- POST /products は新しい製品を作成します。
- GET /products/{id} は特定の商品を返します。
- PUT /products/{id} は特定の製品を更新します。
- DELETE /products/{id} は特定の製品を削除します。

以下のフォルダ構造を使用して、六角形アーキテクチャパターンに従ってプロジェクトを整理できます。

```
app/  # application code
|--- adapters/  # implementation of the ports defined in the domain
     |--- tests/  # adapter unit tests
|--- entrypoints/  # primary adapters, entry points
     |--- api/  # api entry point
          |--- model/  # api model
          |--- tests/  # end to end api tests
|--- domain/  # domain to implement business logic using hexagonal architecture
     |--- command_handlers/  # handlers used to execute commands on the domain
     |--- commands/  # commands on the domain
     |--- events/  # events triggered via the domain
     |--- exceptions/  # exceptions defined on the domain
     |--- model/  # domain model
     |--- ports/  # abstractions used for external communication
     |--- tests/  # domain tests
|--- libraries/  # List of 3rd party libraries used by the Lambda function
infra/  # infrastructure code
simple-crud-app.py  # AWS CDK v2 app
```

ツール

サービス

- Amazon API Gateway は、デベロッパーがあらゆる規模で API の公開、保守、モニタリング、セキュリティ保護を簡単に行えるフルマネージドサービスです。
- Amazon DynamoDB は、あらゆる規模で高性能アプリケーションを実行できるように設計された、完全マネージド型のサーバーレスのキーバリュー型 NoSQL データベースです。
- AWS Lambda は、サーバーレスのイベント駆動型のコンピューティングサービスで、サーバーのプロビジョニングや管理を行わなくても、実質あらゆるタイプのアプリケーションやバックエンドサービスのコードを実行できます。200 以上の Software as a Service (SaaS) アプリケーションから Lambda 関数を起動できます。お支払いいただくのは使用した分のみです。

ツール

- このパターンでは、コード開発のバージョン管理システムとして Git が使用されます。
- このパターンのプログラミング言語には Python が使用されています。Python は、高レベルのデータ構造とオブジェクト指向プログラミングへのアプローチを提供します。AWS Lambda には Python サービスの操作を簡素化する組み込みの Python ランタイムが用意されています。
- このパターンの開発とテストには、Visual Studio Code が IDE として使用されています。Python 開発のサポートには、任意の IDE (PyCharm など) を使用できます。
- AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) は、使い慣れたプログラミング言語を使用してクラウドアプリケーションリソースを定義できるオープンソースのソフトウェア開発フレームワークです。このパターンでは、CDK を使用してクラウドインフラストラクチャをコードとして記述し、デプロイします。
- Poetry はパターン内の依存関係を管理するために使用されます。
- Docker は AWS CDK が Lambda パッケージとレイヤーを構築するために使用します。

コード

このパターンのコードは、GitHub 内の「Lambda 六角形アーキテクチャのサンプル」リポジトリで利用できます。

ベストプラクティス

実稼働環境でこのパターンを使用するには、次のベストプラクティスに従ってください。

- AWS Key Management Service (AWS KMS) のカスタマーマネージドキーを使用して Amazon CloudWatch Logs グループと Amazon DynamoDB テーブルを暗号化します。
- 組織のネットワークからのアクセスのみを許可するように Amazon API Gateway 用 WAF を構成します。
- IAM がニーズを満たさない場合は、API Gateway 認可の他のオプションを検討してください。たとえば、Amazon Cognito ユーザープールや API Gateway Lambda オーソライザーを使用できます。
- DynamoDB バックアップの使用
- 仮想プライベートクラウド (VPC) のデプロイで Lambda 関数を構成し、ネットワークトラフィックをクラウド内に維持します。
- クロスオリジンリソースシェアリング (CORS) プリフライトの許可オリジン構成を更新して、リクエスト元のオリジンドメインのみにアクセス制限します。

- cdk-nag を使用して、AWS CDK コードのセキュリティベストプラクティスを確認します。
- コードスキャンツールを使用して、コードの一般的なセキュリティ問題を見つけることを検討してください。たとえば、Bandit は Python コードの一般的なセキュリティ問題を検出するために設計されたツールです。Pip-audit は Python 環境をスキャンして、既知の脆弱性があるパッケージを探します。

このパターンでは、AWS X-Ray を使用して、アプリケーションのエントリポイント、ドメイン、アダプタを通じてリクエストをトレースします。AWS X-Ray は、開発者がボトルネックを特定して高いレイテンシーを洗い出し、アプリケーションのパフォーマンスを向上させるのに役立ちます。

エピック

プロジェクトを初期化する

タスク	説明	必要なスキル
独自のリポジトリを作成します。	1. GitHub にログインします。 2. 新しいレポジトリを作成します。手順については、GitHub のドキュメントを参照してください。 3. このパターンのサンプルリポジトリをクローン作成して、アカウントの新しいリポジトリにプッシュします。	アプリ開発者
依存関係をインストールします。	1. Poetry をインストールします。 `pip install poetry` 2. ルートディレクトリからパッケージをインストールします。次のコマンドで、アプリケーションと AWS CDK パッケージをインス	アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル

	トールします。これにより、ユニットテストの実行に必要な開発パッケージもインストールされます。インストールされたパッケージはすべて新しい仮想環境に置かれます。
	`poetry install`
	3. インストールされたパッケージをグラフィカルに表示するには、次のコマンドを実行します。
	`poetry show --tree`
	4. すべての依存関係を更新します。
	`poetry update`
	5. 新しく作成した仮想環境内で新しいシェルを開きます。ここにインストール済みの依存関係がすべて含まれています。
	`poetry shell`	

タスク	説明	必要なスキル
IDE を構成する。	Visual Studio Code をお勧めしますが、Python をサポートする任意の IDE でもかまいません。次の手順は、Visual Studio Code 用です。 1. `.vscode/settings` ファイルを更新します。 `{ "python.testing.pytestArgs": [ "app/adapters/tests", "app/entrypoints/api/tests", "app/domain/tests" ], "python.testing.unittestEnabled": false, "python.testing.pytestEnabled": true, "python.envFile": "${workspaceFolder}/.env", }` 2. プロジェクトのルートディレクトリに .env ファイルを作成します。これにより、PYTHONPATH にプロジェクトのルートディレクトリが含まれ、pytest がそのルートディレクトリを検索してすべてのパッケー	アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
	ジを正しく検出できるようになります。 `PYTHONPATH=.`	
ユニットテストを実行する。オプション 1: Visual Studio コードを使用する。	1. Poetry によって管理されている仮想環境の Python インタープリターを選択してください。 2. テストエクスプローラーからテストを実行します。	アプリ開発者

ユニットテストを実行する。オプション 2: シェルコマンドを使用する。	1. 仮想環境内で新しいシェルを起動します。
	`poetry shell`
	2. ルートディレクトリから `pytest` のコマンドを実行します。
	`python -m pytest`
	または、Poetry からコマンドを直接実行できます。
	`poetry run python -m pytest`
		アプリ開発者

アプリケーションをデプロイしてテストする

タスク	説明	必要なスキル
一時的な認証情報をリクエストします。	`cdk deploy` の実行時にシェルに AWS 認証情報を保存す	アプリ開発者、AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	るには、AWS IAM アイデンティティセンター (AWS シングルサインオンの後継) を使用して一時的な認証情報の作成を行います。手順については、ブログ記事「IAM アイデンティティセンター で CLI を使用するための短期認証情報を取得する方法」を参照してください。	

タスク	説明	必要なスキル

アプリケーションをデプロイします。	1. AWS CDK v2 をインストールします。
	`npm install -g aws-cdk`
	詳細については、CDK ドキュメントを参照してください。
	2. AWS CDK をアカウントとリージョンにブートストラップします。
	`cdk bootstrap aws://12345678900/us-east-1 --profile aws-profile-name`
	3. AWS プロファイルを使用して、アプリケーションを AWS CloudFormation スタックとしてデプロイします。
	`cdk deploy --profile aws-profile-name`
		アプリ開発者、AWS DevOps

API をテストする。オプション 1: コンソールを使用する。	API Gateway コンソールを使用して API メソッドをテストします。API の操作とリクエスト/レスポンスメッセージの詳細については、GitHub リポジトリの「readme ファイルの API 使用状況セクション」を参照してください。	アプリ開発者、AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
API をテストする。オプション 2: Postman を使用する。	Postman などのツールを使用する場合: 1. スタンドアロンアプリケーションまたはブラウザ拡張機能として Postman をインストールします。 2. API Gateway のエンドポイント URL をコピーします。次のような形式になります。 `https://{api-id}.execute-api.{region}.amazonaws.com/{stage}/{path}` 3. [認可] タブで AWS 署名を構成します。手順については、API Gateway REST API の IAM 認証の有効化に関する AWS re:Post の記事を参照してください。 4. API エンドポイントにリクエストを送信するには、Postman を使用します。	アプリ開発者、AWS DevOps

サービスの開発

タスク	説明	必要なスキル
ビジネスドメインのユニットテストを書きます。	1. `test_` ファイル名のプレフィックスを使用して、`app/domain/tests` フォルダ	アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル

	に Python ファイルを作成します。
	2. 次の例を使用して、新しいビジネスロジックをテストする新しいテストメソッドを作成します。
	
	`def test_create_product_should_store_in_repository():`
	`    # Arrange`
	`    command = create_product_command.CreateProductCommand(`
	`        name="Test Product",`
	`        description="Test Description",`
	`    )`
	`    # Act`
	`    create_product_command_handler.handle_create_product_command(`
	`        command=command, unit_of_work=mock_unit_of_work`
	`    )`
	`# Assert`
	
	3. app/domain/commands フォルダにコマンドクラスを作成します。
	4. 機能が新しい場合は、app/domain/command	

タスク	説明	必要なスキル
	_handlers フォルダにコマンドハンドラーのスタブを作成します。 5. まだビジネスロジックがないので、ユニットテストを実行して失敗することを確認してください。 `python -m pytest`	

タスク	説明	必要なスキル

コマンドとコマンドハンドラーを実装します。	1. 新しく作成したコマンドハンドラーファイルにビジネスロジックを実装します。
	2. 外部システムとやり取りする依存関係ごとに、app/domain/ports フォルダに抽象クラスを宣言します。
	
	`class ProductsRepository(ABC):`
	`  @abstractmethod`
	`  def add(self, product: product.Product) -> None:`
	`  ...`
	
	`class UnitOfWork(ABC):`
	`  products: ProductsRepository`
	
	`  @abstractmethod`
	`  def commit(self) -> None:`
	`  ...`
	
	`  @abstractmethod`
	`  def __enter__(self) -> typing.Any:`
	`  ...`
	
	`  @abstractmethod`
	`  def __exit__(self, *args) -> None:`
	`  ...`
		アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル

	3. 抽象ポートクラスを型アノテーションとして使用して、新たに宣言された依存関係を受け入れるようにコマンドハンドラーの署名を更新します。
	
	`def handle_create_product_command(`
	`  command: create_product_command.CreateProductCommand,`
	`  unit_of_work: unit_of_work.UnitOfWork,`
	`) -> str:`
	`  ...`
	
	4. ユニットテストを更新して、コマンドハンドラーに宣言されたすべての依存関係の動作をシミュレートします。
	
	`  # Arrange`
	`  mock_unit_of_work = unittest.mock.create_autospec(`
	`  spec=unit_of_work.UnitOfWork, instance=True`
	`  )`
	`  mock_unit_of_work.products = unittest.mock.create_autospec(`
	`  spec=unit_of_work.ProductsR`	

タスク	説明	必要なスキル
	epository, instance= True)	
	5. テスト内のアサーションロジックを更新して、想定される依存関係の呼び出しがあるかどうかを確認します。 ``` # Assert mock_unit _of_work.commit.as sert_called_once() product = mock_unit_of_work. products.add.call_ args.args[0] assertpy. assert_that(produc t.name).is_equal_t o("Test Product") assertpy. assert_that(produc t.description).is_ equal_to("Test Description") ``` 6. ユニットテストを実行して成功することを確認します。 ``` python -m pytest ```	

タスク	説明	必要なスキル

セカンダリアダプターの統合テストを書く。	1. test_ をファイル名のプレフィックスとして使用して、app/adapters/tests フォルダにテストファイルを作成します。
	2. Moto ライブラリを使用して AWS サービスをモックします。
	`@pytest.fixture`
	`def mock_dynamodb():`
	`  with moto.mock_dynamodb():`
	`  yield boto3.resource("dynamodb", region_name="eu-central-1")`
	3. アダプターの統合テスト用の新しいテストメソッドを作成します。
	`def test_add_and_commit_should_store_product(mock_dynamodb):`
	`  # Arrange`
	`  unit_of_work = dynamodb_unit_of_work.DynamoDBUnitOfWork(`
	`  table_name=TEST_TABLE_NAME, dynamodb_client=mock_dynamodb.meta.client`
	`  )`
	`  current_time = datetime.datetime.`
		アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル

	now(datetime.timezone.utc).isoformat()
	
	    new_product_id = str(uuid.uuid4())
	    new_product = product.Product(
	        id=new_product_id,
	        name="test-name",
	        description="test-description",
	        createDate=current_time,
	        lastUpdateDate=current_time,
	    )
	
	    # Act
	    with unit_of_work:
	        unit_of_work.products.add(new_product)
	        unit_of_work.commit()
	
	    # Assert
	4. app/adapters フォルダにアダプタークラスを作成します。ports フォルダの抽象クラスを基本クラスとして使用します。
	5. まだロジックがないので、ユニットテストを実行して	

タスク	説明	必要なスキル
	失敗することを確認します。 `python -m pytest`	

タスク	説明	必要なスキル

セカンダリアダプタを実装する。	1. 新しく作成したアダプターファイルにロジックを実装します。
	2. テストアサーションを更新します。
	
	`# Assert`
	`    with unit_of_work_readonly:`
	`        product_from_db = unit_of_work_readonly.products.get(new_product_id)`
	
	`    assertpy.assert_that(product_from_db).is_not_none()`
	`    assertpy.assert_that(product_from_db.dict()).is_equal_to(`
	`        {`
	`            "id": new_product_id,`
	`            "name": "test-name",`
	`            "description": "test-description",`
	`            "createDate": current_time,`
	`            "lastUpdateDate": current_time,`
	`        }`
	`    )`
		アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
	3. ユニットテストを実行して成功することを確認します。 `python -m pytest`	

タスク	説明	必要なスキル
エンドツーエンドテストを作成する。	1. test_ をファイル名のプレフィックスとして使用して、app/entrypoints/api/tests フォルダにテストファイルを作成します。 2. テストで Lambda を呼び出すために使用される Lambda コンテキストフィクスチャを作成します。 3. API 呼び出し用のテストメソッドを作成します。	アプリ開発者

```
@pytest.fixture
def lambda_co
ntext():
    @dataclass
    class LambdaCon
text:
        function_
name: str = "test"
        memory_li
mit_in_mb: int = 128
        invoked_f
unction_arn: str =
 "arn:aws:lambda:eu
-west-1:809313241:
function:test"
        aws_reque
st_id: str =
 "52fdfc07-2182-154
f-163f-5f0f9a621d7
2"

 return LambdaCon
text()
```

タスク	説明	必要なスキル

	<pre>def test_crea
	te_product(lambda_
	context):
	    # Arrange
	    name = "TestName"
	    description =
	 "Test description"
	    request =
	 api_model.CreatePr
	oductRequest(name=
	name, descripti
	on=description)
	
	    minimal_event =
	 api_gateway_proxy_
	event.APIGatewayPr
	oxyEvent(
	        {
	            "path": "/
	products",
	            "httpMeth
	od": "POST",
	            "requestC
	ontext": { #
	 correlation ID
	
	  "requestId":
	 "c6af9ac6-7b61-11e
	6-9a41-93e8deadbee
	f"
	            },
	            "body":
	 json.dumps(request
	.dict()),
	        }
	    )
	
	    create_pr
	oduct_func_mock =
	 unittest.mock.crea
	te_autospec(</pre>	

タスク	説明	必要なスキル

	<pre>spec=crea
	te_product_command
	_handler.handle_cr
	eate_product_comma
	nd
	)
	handler.c
	reate_product_comm
	and_handler.handle
	_create_product_co
	mmand = (
	create_pr
	oduct_func_mock
	)
	
	# Act
	handler.h
	andler(minimal_eve
	nt, lambda_context)</pre>
	4. まだロジックがないので、ユニットテストを実行して失敗することを確認します。
	<pre>python -m pytest</pre>	

タスク	説明	必要なスキル

プライマリアダプタを実装する。	1. API ビジネスロジック用の関数を作成し、API リソースとして宣言します。
	
	`@tracer.capture_method`
	`@app.post("/products")`
	`@utils.parse_event(model=api_model.CreateProductRequest, app_context=app)`
	`def create_product(`
	`request: api_model.CreateProductRequest,`
	`) -> api_model.CreateProductResponse:`
	`"""Creates a product."""`
	`...`
	
	Note
	表示されるデコレータはすべて AWS Lambda Powertools for Python ライブラリの機能です。詳細については、AWS Lambda Powertools for Python ウェブサイトを参照してください。
		アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル

	2. API ロジックを実装します。
	
	`id=create_product_command_handler.handle_create_product_command(`
	`command=create_product_command.CreateProductCommand(`
	`name=request.name,`
	`description=request.description,`
	`),`
	`unit_of_work=unit_of_work,`
	`)`
	`response = api_model.CreateProductResponse(id=id)`
	`return response.dict()`
	
	3. ユニットテストを実行して成功することを確認します。
	
	`python -m pytest`	

関連リソース

APG ガイド

- で六角形アーキテクチャを構築する

AWS リファレンス

- AWS Lambda ドキュメント
- AWS CDK ドキュメント
  - 初めての CDK アプリケーション
- API Gateway ドキュメント
  - IAM アクセス許可により API へのアクセスを制御する
  - API Gateway コンソールを使用して REST API メソッドをテストする
- Amazon DynamoDB ドキュメント

ツール

- git-scm.com ウェブサイト
- Git のインストール
- 新しい GitHub リポジトリの作成
- Python ウェブサイト
- 「AWS Lambda Powertools for Python」
- Postman ウェブサイト
- Python モックオブジェクトライブラリ
- Poetry ウェブサイト

IDE

- Visual Studio Code ウェブサイト
- PyCharm ウェブサイト

その他のパターン

- AWS Fargate、AWS PrivateLink、Network Load Balancer を使用して、Amazon ECS 上のコンテナ アプリケーションにプライベートにアクセスします。
- AWS PrivateLink と Network Load Balancer を使用して、Amazon ECS 上のコンテナ アプリケーションにプライベートにアクセスします
- ある の AWS CodeCommit リポジトリ AWS アカウント を別のアカウントの Amazon SageMaker AI Studio Classic に関連付ける
- AWS CloudFormation スタックと関連リソースの削除を自動化する
- を使用して IP アドレスまたは位置情報に基づいてアクセスを制限する AWS WAF
- AWS Amplify を使用してサーバーレスの React Native モバイルアプリを構築する
- AWS CodeCommit、AWS CodePipeline、AWS Device Farm を使用して iOS アプリを構築してテストする
- NLog を使用して Amazon CloudWatch Logs 内の.NET アプリケーションのロギングを設定します
- 静的 IP アドレスに関連付けられたエンドポイントを使用して、Amazon S3 の署名付き URL の生成とオブジェクトのダウンロードを統合する
- Amazon ECS タスク定義を作成し、Amazon EFS を使用して EC2 インスタンスにファイルシステムをマウントする
- gRPC ベースのアプリケーションを Amazon EKS クラスターにデプロイし、Application Load Balancer でアクセスする
- ChatOps ソリューションをデプロイして、チャットアプリケーションのカスタムアクションと で Amazon Q Developer を使用して SAST スキャン結果を管理する CloudFormation
- Terraform を使用して CloudWatch Synthetics Canary をデプロイする
- AWS Fargate を使用して Amazon ECS に Java マイクロサービスをデプロイする
- Terraform と Amazon Bedrock を使用して AWS に RAG ユースケースをデプロイする
- Terraform を使用して リソースを AWS Wavelength ゾーンにデプロイする
- Amazon API Gateway でカスタムドメインを使用してパスベースの API バージョニングを実装する
- メッセージキューを Microsoft Azure Service Bus から Amazon SQS に移行
- .NET アプリケーションを Microsoft Azure App Serviceから AWS Elastic Beanstalk に移行
- バイナリメソッドを使用してオンプレミスの Go ウェブアプリケーションを AWS Elastic Beanstalk に移行します

- AWS を使用してオンプレミス SFTP サーバーを に移行する AWS Transfer for SFTP
- IBM WebSphere アプリケーションサーバーから Amazon EC2 の Apache Tomcat に移行
- IBM WebSphere アプリケーションサーバーから Amazon EC2 上の Apache Tomcat への自動スケーリングによる移行
- AWS App2Container を使用したオンプレミスの Java プリケーションの AWS への移行
- ACM を使用して Windows SSL 証明書をApplication Load Balancer に移行
- ASP.NET ウェブフォームアプリケーションを AWS で最新化
- CloudWatch Logs Insights を使用してアプリケーションアクティビティをモニタリングする
- Amazon EC2 Linux インスタンスで ASP.NET Core ウェブ API Docker コンテナを実行する
- Amazon Cognito にカスタム属性を送信し、トークンに挿入する
- Amazon CloudFront を使用して Amazon S3 バケットの静的なコンテンツを VPC 経由で配信する
- AWS で可用性の高い PeopleSoft アーキテクチャを設定する
- 自動ワークフローを使用して Amazon Lex ボットの開発とデプロイを合理化する
- Amazon Bedrock AWS Step Functions を使用して の状態をトラブルシューティングする
- Network Firewall を使用して、アウトバウンドトラフィックのサーバー名表示から DNS ドメイン名をキャプチャする
- フラスコと AWS Elastic Beanstalk を使用して AI/ML モデルの結果を視覚化

IoT

トピック

- データレイク内の AWS IoT SiteWise メタデータ属性を抽出およびクエリする
- クライアントデバイスによる AWS IoT Greengrass のセットアップとトラブルシューティング
- その他のパターン

データレイク内の AWS IoT SiteWise メタデータ属性を抽出およびクエリする

Amazon Web Services、Ambarish Dongaonkar

概要

AWS IoT SiteWise はアセットモデルと階層を使用して、産業機器、プロセス、施設を表します。各モデルまたはアセットには、環境固有の複数の属性が含まれる場合があります。メタデータ属性の例には、アセットの設置場所または物理的な場所、プラントの詳細、機器識別子などがあります。これらの属性値は資産測定データを補完し、ビジネス価値を最大化します。機械学習 (ML) は、このメタデータをさらに詳しく把握し、エンジニアリングタスクを効率化します。

ただし、メタデータ属性を AWS IoT SiteWise サービスから直接クエリすることはできません。属性をクエリ可能にするには、属性を抽出してデータレイクに取り込む必要があります。このパターンでは、Python スクリプトを使用してすべての AWS IoT SiteWise アセットの属性を抽出し、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットのデータレイクに取り込みます。このプロセスが完了したら、Amazon Athena の SQL クエリを使用して、 AWS IoT SiteWise メタデータ属性や測定データセットなどの他のデータセットにアクセスできます。メタデータ属性情報は、 AWS IoT SiteWise モニターやダッシュボードを操作する場合にも役立ちます。Amazon S3 バケット内の抽出された属性を使用して Amazon Quick Sight ダッシュボードを構築することもできます。

パターンにはリファレンスコードがあり、 AWS Lambda や などのユースケースに最適なコンピューティングサービスを使用してコードを実装できます AWS Glue。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブ AWS アカウント。
- AWS Lambda 関数または AWS Glue ジョブをセットアップするためのアクセス許可。
- Amazon S3 バケット。
- アセットモデルと階層は で設定されます AWS IoT SiteWise。詳細については、 AWS IoT SiteWise ドキュメントの「アセットモデルの作成」を参照してください。

アーキテクチャ

Lambda 関数または AWS Glue ジョブを使用して、このプロセスを完了できます。モデル数が 100 未満で、各モデルの属性が平均 15 個以下の場合は、Lambda を使用することをお勧めします。他のすべてのユースケースでは、 を使用することをお勧めします AWS Glue。

以下の図で、ソリューションアーキテクチャとワークフローを示します。

1. スケジュールされた AWS Glue ジョブまたは Lambda 関数が実行されます。アセットメタデータ属性を から抽出 AWS IoT SiteWise し、Amazon S3 バケットに取り込みます。
2. AWS Glue クローラはAmazon S3バケット内の抽出データをクロールし、 にテーブルを作成します AWS Glue Data Catalog。
3. Amazon Athena は、標準 SQL を使用して AWS Glue Data Catalog内のテーブルにクエリを実行します。

自動化とスケール

AWS IoT SiteWise アセット設定の更新頻度に応じて、Lambda 関数または AWS Glue ジョブを毎日または毎週実行するようにスケジュールできます。

サンプルコードが処理できる AWS IoT SiteWise アセットの数に制限はありませんが、多数のアセットがあると、プロセスの完了に必要な時間が長くなる可能性があります。

ツール

- 「Amazon Athena」はインタラクティブなクエリサービスで、Amazon S3 内のデータをスタンダード SQL を使用して直接分析できます。
- AWS Glue は、フルマネージド型の抽出、変換、ロード (ETL) サービスです。これにより、データストアとデータストリーム間でのデータの分類、整理、強化、移動を確実に行うことができます。
- AWS Identity and Access Management (IAM) は、誰を認証し、誰に使用する権限を付与するかを制御することで、 AWS リソースへのアクセスを安全に管理するのに役立ちます。
- AWS IoT SiteWise は、産業用機器からデータを大規模に収集、モデル化、分析、視覚化するのに役立ちます。
- AWS Lambda は、サーバーのプロビジョニングや管理を行うことなくコードを実行できるコンピューティングサービスです。必要に応じてコードを実行し、自動的にスケーリングするため、課金は実際に使用したコンピューティング時間に対してのみ発生します。

- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、任意の量のデータを保存、保護、取得する上で役立つクラウドベースのオブジェクトストレージサービスです。
- AWS SDK for Python (Boto3) は、Python アプリケーション、ライブラリ、またはスクリプトを と統合するのに役立つソフトウェア開発キットです AWS のサービス。

エピック

ジョブまたは関数をセットアップする

タスク	説明	必要なスキル
IAM のアクセス許可を構成するには	IAM コンソールで、Lambda 関数または AWS Glue ジョブが引き受ける IAM ロールにアクセス許可を付与して、以下を実行します。 • AWS IoT SiteWise サービスからの読み取り • Amazon S3 バケットへの書き込み 詳細については、IAM ドキュメントの「Creating a role for an AWS のサービス」を参照してください。	AWS 全般
Lambda 関数または AWS Glue ジョブを作成します。	Lambda を使用している場合は、新しい Lambda 関数を作成します。[Runtime] (ランタイム) では、[Python] を選択します。詳細については、Lambda ドキュメントの「Python を使用した Lambda 関数のビルド」を参照してください。	AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル
	を使用している場合は AWS Glue、 AWS Glue コンソールで新しい Python シェルジョブを作成します。詳細については、 AWS Glue ドキュメントの「Python シェルジョブの追加」を参照してください。	
Lambda 関数または AWS Glue ジョブを更新します。	新しい Lambda 関数または AWS Glue ジョブを変更し、「追加情報」セクションにコードサンプルを入力します。必要な場合、ユースケースに合わせてコードを変更します。詳細については、Lambda ドキュメントの「コンソールエディタを使用してコードを編集する」およびAWS Glue ドキュメントの「スクリプトの使用」を参照してください。	AWS 全般

ジョブまたは関数を実行する

タスク	説明	必要なスキル
Lambda 関数または AWS Glue ジョブを実行します。	Lambda 関数または AWS Glue ジョブを実行します。詳細については、Lambda ドキュメントの「Lambda 関数を呼び出す」または AWS Glue ドキュメントの「トリガーを使用したジョブの開始」を参照してください。これにより、 AWS IoT SiteWise	AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル
	階層内のアセットとモデルのメタデータ属性が抽出され、指定された Amazon S3 バケットに保存されます。	
AWS Glue クローラをセットアップします。	CSV 形式のファイルに必要な形式分類子を使用して AWS Glue クローラを設定します。Lambda 関数または AWS Glue ジョブで使用される Amazon S3 バケットとプレフィックスの詳細を使用します。詳細については、 AWS Glue ドキュメントの「クローラの定義」を参照してください。	AWS 全般
AWS Glue クローラを実行します。	クローラを実行して、Lambda 関数または AWS Glue ジョブによって作成されたデータファイルを処理します。クローラは、指定された にテーブルを作成します AWS Glue Data Catalog。詳細については、 AWS Glue ドキュメントの「」または「トリガーを使用したクローラの開始」を参照してください。	AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル
メタデータ属性をクエリします。	Amazon Athena を使用して、標準 SQL を使用して、ユースケース AWS Glue Data Catalog に応じて をクエリします。メタデータ属性テーブルは、他のデータベースやテーブルと結合できます。詳細については、Amazon Athena ドキュメントの「Getting Started」を参照してください。	AWS 全般

関連リソース

- Amazon Athena ドキュメント
- AWS Glue ドキュメント
- AWS IoT SiteWise API リファレンス
- AWS IoT SiteWise ユーザーガイド
  - 開始方法
  - 産業用アセットのモデリング
  - アセットモデル間の関係 (階層) を定義する
  - アセットの関連付けと関連付け解除
  - AWS IoT SiteWise デモの作成
- IOTSiteWise (Python 用 SDK ドキュメント)
- Lambda ドキュメント

追加情報

Code

提供されているサンプルコードは参照用であり、使用状況に合わせて必要に応じてカスタマイズできます。

```
# Following code can be used in an AWS Lambda function or in an AWS Glue Python shell
 job.
# IAM roles used for this job need read access to the AWS IoT SiteWise service and
 write access to the S3 bucket.
sw_client = boto3.client('iotsitewise')
s3_client = boto3.client('s3')
output = io.StringIO()

attribute_list=[]
bucket = '{3_bucket name}'
prefix = '{s3_bucket prefix}'
output.write("model_id,model_name,asset_id,asset_name,attribuet_id,attribute_name,attribute_val
\n")

m_resp = sw_client.list_asset_models()
for m_rec in m_resp['assetModelSummaries']:
     model_id = m_rec['id']
     model_name = m_rec['name']

     attribute_list.clear()
     dam_response = sw_client.describe_asset_model(assetModelId=model_id)
     for rec in dam_response['assetModelProperties']:
         if 'attribute' in rec['type']:
            attribute_list.append(rec['name'])

     response = sw_client.list_assets(assetModelId=model_id, filter='ALL')
     for asset in response['assetSummaries']:
         asset_id = asset['id']
         asset_name = asset['name']
         resp = sw_client.describe_asset(assetId=asset_id)
         for rec in resp['assetProperties']:
            if rec['name'] in attribute_list:
                p_resp = sw_client.get_asset_property_value(assetId=asset_id,
 propertyId=rec['id'])
                if 'propertyValue' in p_resp:
                    if p_resp['propertyValue']['value']:
                        if 'stringValue' in p_resp['propertyValue']['value']:
                             output.write(model_id + "," + model_name + ","
 + asset_id + "," + asset_name + "," + rec['id'] + "," + rec['name'] + "," +
 str(p_resp['propertyValue']['value']['stringValue']) + "\n")

                        if 'doubleValue' in p_resp['propertyValue']['value']:
```

```
                            output.write(model_id + "," + model_name + ","
 + asset_id + "," + asset_name + "," + rec['id'] + "," + rec['name'] + "," +
 str(p_resp['propertyValue']['value']['doubleValue']) + "\n")
                        if 'integerValue' in p_resp['propertyValue']['value']:
                            output.write(model_id + "," + model_name + ","
 + asset_id + "," + asset_name + "," + rec['id'] + "," + rec['name'] + "," +
 str(p_resp['propertyValue']['value']['integerValue']) + "\n")
                         if 'booleanValue' in p_resp['propertyValue']['value']:
                            output.write(model_id + "," + model_name + ","
 + asset_id + "," + asset_name + "," + rec['id'] + "," + rec['name'] + "," +
 str(p_resp['propertyValue']['value']['booleanValue']) + "\n")

output.seek(0)
s3_client.put_object(Bucket=bucket, Key= prefix + '/data.csv', Body=output.getvalue())
output.close()
```

クライアントデバイスによる AWS IoT Greengrass のセットアップとトラブルシューティング

Amazon Web Services、Marouane Sefiani、Akalanka De Silva

概要

AWS IoT Greengrass は、エッジデバイスで IoT ソフトウェアを構築、デプロイ、管理するためのモノのインターネット (IoT) エッジランタイムおよびクラウドサービスです。AWS IoT Greengrass のユースケースには以下が含まれます。

- AWS IoT Greengrass ゲートウェイをホームオートメーションのハブとして使用するスマートホーム
- AWS IoT Greengrass が製造現場からのデータの取り込みとローカル処理を容易にするスマートファクトリー

AWS IoT Greengrass は、通常は AWS IoT Core に直接接続する他のエッジデバイス (クライアントデバイスとも呼ばれる) の安全で認証された MQTT 接続エンドポイントとして機能します。この機能は、クライアントデバイスが AWS IoT Core エンドポイントに直接ネットワークアクセスできない場合に役立ちます。

AWS IoT Greengrass は、以下のユースケースでクライアントデバイスで使用するようにセットアップできます。

- クライアントデバイスが AWS IoT Greengrass にデータを送信する場合
- AWS IoT Greengrass が AWS IoT Core にデータを転送するには
- AWS IoT Core ルールエンジンの高度な AWS IoT Core ルールエンジン特徴量を活用するには

これらの機能を使用するには、AWS IoT Greengrass デバイスに次のコンポーネントをインストールして設定する必要があります。

- MQTT ブローカー
- MQTT ブリッジ
- クライアントデバイス認証
- IP ディテクター

さらに、クライアントデバイスから公開されるメッセージは JSON 形式または 「プロトコルバッファ (protobuf)」 形式である必要があります。

このパターンでは、これらの必要なコンポーネントをインストールして設定する方法を説明し、トラブルシューティングのヒントやベストプラクティスを提供します。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブなAWS アカウント
- 「AWS Command Line Interface (AWS CLI) バージョン 2」
- Python 3.7 以降を実行する 2 台のクライアントデバイス
- Java ランタイム環境 (JRE) バージョン 8 以降と 「Amazon Corretto 11」 または 「OpenJDK 11」 を実行している 1 つのコアデバイス

制限事項

- AWS IoT Core を利用できる AWS リージョンを選択する必要があります。AWS IoT Core のリージョンの最新リストについては、「リージョン別の AWS サービス」 を参照してください。
- コアデバイスには、少なくとも 172 MB の RAM と 512 MB のディスクスペースが必要です。

アーキテクチャ

このパターンのソリューションアーキテクチャを次の図に示します。

アーキテクチャには以下が含まれます。

- 2 つのクライアントデバイス 各デバイスには、プライベートキー、デバイス証明書、ルート認証局 (CA) 証明書が含まれます。MQTT クライアントを含む AWS IoT デバイス SDK も各クライアントデバイスにインストールされます。
- AWS IoT Greengrass がデプロイされたコアデバイスには、以下のコンポーネントが含まれます。
  - MQTT ブローカー
  - MQTT ブリッジ
  - クライアントデバイス認証
  - IP ディテクター

このアーキテクチャは、以下のシナリオをサポートします。

- クライアントデバイスは MQTT クライアントを使用して、コアデバイスの MQTT ブローカーを介して相互に通信できます。
- クライアントデバイスは、コアデバイスの MQTT ブローカーと MQTT ブリッジを介してクラウド内の AWS IoT Core と通信することもできます。
- クラウド内の AWS IoT Core は、MQTT テストクライアント、コアデバイスの MQTT ブリッジ、および MQTT ブローカーを介してクライアントデバイスにメッセージを送信できます。

クライアントデバイスとコアデバイス間の通信の詳細については、「追加情報」 セクションを参照してください。

ツール

AWS サービス

- 「AWS IoT Greengrass」 は、デバイス上で IoT アプリケーションを構築、デプロイ、管理するのに役立つオープンソースの IoT エッジランタイムおよびクラウドサービスです。
- 「AWS IoT Core」 は、インターネットに接続されたデバイスが AWS クラウドに接続するための安全な双方向通信を提供します。
- 「AWS IoT Device SDK」 はソフトウェア開発キットで、その中に、オープンソースライブラリ、サンプル付きのデベロッパーガイド、および移植ガイドが含まれているので、選択したプラットフォーム上で革新的な IoT 製品またはソリューションを構築できます。
- 「AWS Identity and Access Management (IAM)」は、AWS リソースへのアクセスを安全に管理し、誰が認証され、使用する権限があるかを制御するのに役立ちます。

ベストプラクティス

- 変換や条件付きアクションなどの AWS IoT Core ルールエンジンの高度な特徴量を利用するには、クライアントデバイスからのメッセージのペイロードを JSON または Protobuf 形式にする必要があります。
- MQTT ブリッジを双方向通信を許可するように設定します。
- AWS IoT Greengrass で IP ディテクタコンポーネントを設定してデプロイし、コアデバイスの IP アドレスが MQTT ブローカー証明書のサブジェクト代替名 (SAN) フィールドに含まれるようにします。

エピック

コアデバイスをセットアップ

タスク	説明	必要なスキル
コアデバイスに AWS IoT Greengrass セットアップします。	「開発者ガイド」 の指示に従って AWS IoT Greengrass Core ソフトウェアをインストールします。	AWS IoT Greengrass

インストールの状態を確認します。	次のコマンドを使用して、コアデバイスで AWS IoT Greengrass サービスの状態を確認します。
	`sudo systemctl status greengrass.service`
	コマンドの期待される出力は次のようになります。
	`Launched Nucleus successfully`
		AWS 全般

IAM ポリシーを設定し、それを Greengrass サービスロールにアタッチします。	1. MQTT ブリッジとの間の通信を許可する IAM ポリシーを作成します。ポリシーの例を次に示します。 `{ "Version": "2012-10-17", "Statement": [ { "Effect": "Allow",`	AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル

	<pre>"Action":
	[
	
	"iot:*"
	],
	"Resource
	": "*"
	},
	{
	"Sid":
	"GreengrassActions
	",
	"Effect":
	"Allow",
	"Action":
	[
	
	"greengrass:*"
	],
	"Resource
	": "*"
	}
	]
	}</pre>	

	2. ポリシーを Greengrass サービスロールにアタッチします。サービスロールを取得するには、次のコマンドを使用します。
	
	<pre>aws greengrassv2
	get-service-role-f
	or-account --region
	<region></pre>
	where <region> はお客様の AWS リージョンを指します。	

タスク	説明	必要なスキル
AWS IoT Greengrass コアデバイスに必要なコンポーネントを設定してデプロイします。	次のコンポネントを設定、デプロイします。 • `greengrass.clientdevices.mqtt.Moquette` (「設定の詳細」を参照) • `greengrass.clientdevices.mqtt.Bridge` (「設定の詳細」と次のタスクを参照) • `greengrass.clientdevices.Auth` (「設定の詳細」と次のタスク以降のタスクを参照) • `aws.greengrass.clientdevices.IPDetector` (「設定の詳細を参照」)	AWS IoT Greengrass

タスク	説明	必要なスキル
MQTT ブリッジが双方向通信を許可していることを確認します。	クライアントデバイスと AWS IoT Core の間で MQTT メッセージをリレーするには、MQTT ブリッジコンポーネントを設定とデプロイして、リレーするトピックを指定します。例を示します。 `{ "mqttTopicMapping": { "ClientDevicesToCloud": { "topic": "dt/#", "source": "LocalMqtt", "target": "IotCore" }, "CloudToClientDevices": { "topic": "cmd/#", "source": "IotCore", "target": "LocalMqtt" } } }`	AWS IoT Greengrass

タスク	説明	必要なスキル

認証コンポーネントがクライアントデバイスに接続してトピックをパブリッシュまたはサブスクライブできることを確認します。	次の aws.greengrass.clientdevices.Auth 設定では、すべてのクライアントデバイスに接続したり、メッセージを公開したり、すべてのトピックをサブスクライブすることを許可しています。
	
	{
	"deviceGroups": {
	"formatVersion": "2021-03-05",
	"definitions": {
	"MyPermissiveDeviceGroup": {
	"selectionRule": "thingName: *",
	"policyName": "MyPermissivePolicy"
	}
	},
	"policies": {
	"MyPermissivePolicy": {
	"AllowAll": {
	"statementDescription": "Allow client devices to perform all actions.",
	"operations": [
	"*"
	],
	"resources": [
	"*"
	]
	}
	}
		AWS IoT Greengrass

タスク	説明	必要なスキル
	<pre> } } }</pre>	

クライアントデバイスをセットアップする

タスク	説明	必要なスキル
AWS IoT Device SDK をインストールします。	AWS IoT Device SDK をクライアントデバイスにインストールします。サポートされている言語と関連する SDK の全リストについては、「AWS IoT Core のキュメンテーション」 を参照してください。 たとえば、AWS IoT Device SDK for Python SDK for Python SDK は 「GitHub にあります」。この SDK をインストールするには: 1. GitHub リポジトリの 「前提条件ページ」 の指示に従って、Python 3.7 以降がインストールされていることを確認します。 2. pip コマンドを使用して、SDK をインストールします。 MacOS と Linux の場合: <pre>python3 -m pip install awsiotsdk</pre>	AWS 全般 IoT

タスク	説明	必要なスキル

	Windows の場合:
	`python -m pip install awsiotsdk`
	
	代わりに、SDK をソースリポジトリからインストールすることもできます。
	`# Create a workspace directory to hold all the SDK files`
	`mkdir sdk-workspace`
	`cd sdk-workspace`
	`# Clone the repository`
	`git clone https://github.com/aws/aws-iot-device-sdk-python-v2.git`
	`# Install using Pip (use 'python' instead of 'python3' on Windows)`
	`python3 -m pip install ./aws-iot-device-sdk-python-v2`	

タスク	説明	必要なスキル
モノの作成	1. AWS IoT コンソールで、[Get started] (今すぐ始める) ボタンが表示された場合はそれをクリックします。それ以外の場合は、ナビゲーションペインで [セキュリティ]、[ポリシー] を選択します。 2. 「ポリシーはまだ作成されていません。」というダイアログボックスが表示された場合、[ポリシーの作成] を選択します。それ以外の場合は、[作成] を選択します。 3. AWS IoT ポリシーの名前 (例: `ClientDevicePolicy`) を入力します。 4. [ステートメントを追加] セクションで、既存のポリシーを次の JSON コードに置き換えます。 `<region>` と `<account>` をお客様の AWS リージョンと AWS アカウント番号に置き換えます。 `{ "Version": "2012-10-17", "Statement": [{ "Effect": "Allow",`	AWS IoT Core

タスク	説明	必要なスキル
	<pre>"Action": "iot:Connect", "Resource": "arn:aws:iot:region:account:client/*" }, { "Effect": "Allow", "Action": "iot:Publish", "Resource": "*" }, { "Effect": "Allow", "Action": "iot:Receive", "Resource": "*" }, { "Effect": "Allow", "Action": "iot:Subscribe", "Resource": "*" }, { "Effect": "Allow", "Action": ["iot:GetThingShadow", "iot:UpdateThingShadow", "iot:DeleteThingShadow"],</pre>	

タスク	説明	必要なスキル

	<pre>"Resource": "arn:aws:iot:region:account:thing/*"
	}
	]
	}</pre>
	5. [作成] を選択します。
	6. ナビゲーションペインの AWS IoT コンソールでは、[管理]、[モノ] の順に選択します。
	7. 「まだモノがありません」というダイアログボックスが表示された場合、[モノの登録] を選択します。それ以外の場合は、[作成] を選択します。
	8. [AWS IoT モノを作成する] ページで、[単一のモノを作成する] を選択します。
	9. [Add your device to the device registry (デバイスレジストリへのデバイスの追加)] ページで、IoT モノの名前 (例: `ClientDevice1`) を入力し、[次へ] を選択します。
	
	Note
	作成後にモノの名前は変更できません。名前を変更するには、新しいモノを作成	

タスク	説明	必要なスキル
	して、新しい名前を付け、古いモノを削除する必要があります。 10[モノに証明書を追加] ページで、[証明書の作成] を選択します。 11[ダウンロード] リンクを選択して、証明書、プライベートキー、ルート CA 証明書をダウンロードします。 ⚠ Important これは、証明書とプライベートキーをダウンロードする唯一の機会です。 12証明書を有効にするには、[Activate] (有効化) を選択します。デバイスが AWS IoT に接続するには、証明書がアクティブである必要があります。 13[ポリシーのアタッチ] を選択します。 14[モノにポリシーを追加] では、[ClientDevicePolicy]、[モノの登録] を選択します。	

タスク	説明	必要なスキル
CA 証明書を Greengrass コアデバイスからダウンロードします。	Greengrass Core デバイスがオフライン環境で動作することが予想される場合は、Greengrass コア CA 証明書をクライアントデバイスで使用できるようにする必要があります。これにより、クライアントデバイスが MQTT ブローカーの証明書 (Greengrass コア CA によって発行される) を検証できるようになります。そのため、この証明書のコピーを入手することが重要です。CA 証明書をダウンロードするには、次のいずれかの方法を使用します。 • PC から AWS IoT Greengrass デバイスにネットワークアクセスできる場合は、`https://<device IP>:8883` ウェブブラウザに入力して MQTT ブローカー証明書と CA 証明書を表示します。CA 証明書をクライアントデバイスに保存することもできます。 • または、 OpenSSL のコマンドラインを使用できます。 `openssl s_client -showcerts -connect <device IP>:8883`	AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル
認証情報をクライアントデバイスにコピーします。	Greengrass コア CA 証明書、デバイス証明書、および秘密鍵をクライアントデバイスにコピーします。	AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル
クライアントデバイスをコアデバイスと関連付けます。	クライアントデバイスをコアデバイスに関連付けて、コアデバイスを検出できるようにします。その後、「Greengrass ディスカバリー API」 を使用して、関連するコアデバイスの接続、情報と証明書を取得することができます。詳細については、AWS IoT Greengrass ドキュメントの 「クライアントデバイスを関連付ける」 を参照してください。 1. AWS IoT Greengrass コンソールで、[コアデバイス] を選択します。 2. 管理するコアデバイスを選択します。 3. コアデバイスの詳細ページで、[Client devices] (クライアントデバイス) タブを選択します。 4. [Associated client devices] (関連付けられているクライアントデバイス) セクションで、[Associate client devices] (クライアントデバイスを関連付ける) を選択します。 5. [Associate client devices with core device] (クライアントデバイスをコアデバイスに関連付ける) モーダル	AWS IoT Greengrass

タスク	説明	必要なスキル
	で、関連付ける各クライアントデバイスに対して次の操作を行います。 a. クライアントデバイスとして関連付ける AWS IoT の名前を入力します。 b. [Add] (追加) を選択します。 6. 関連付ける を選択してください。 関連付けたクライアントデバイスで Greengrass ディスカバリ API を使用して、このコアデバイスを検出できるようになりました。	

データを送受信します。

タスク	説明	必要なスキル
あるクライアントデバイスから別のクライアントデバイスにデータを送信する。	デバイスの MQTT クライアントを使用して、`dt/client 1/sensor` トピックに関するメッセージを公開します。	AWS 全般
クライアントデバイスから AWS IoT Core にデータを送信します。	デバイスの MQTT クライアントを使用して、`dt/client 1/sensor` トピックに関するメッセージを公開します。 MQTT テストクライアントで、デバイスがメッセージを送信しているトピックを購読	AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル
	するか、すべてのトピックを # に登録します (「詳細」 を参照)。	
AWS IoT Core からクライアントデバイスにメッセージを送信します。	MQTT テストクライアントページの [トピックへの発行] タブの [トピック名] フィールドに、メッセージのトピック名を入力します。この例では、`cmd/client1` トピックにを使用します。	AWS 全般

トラブルシューティング

問題	ソリューション
サーバー証明書エラーを確認できません。	このエラーは、TLS ハンドシェイク中に MQTT ブローカーが提示した証明書を MQTT クライアントが検証できない場合に発生します。最も一般的な理由は、MQTT クライアントが CA 証明書を持っていないことです。以下の手順に従って、CA 証明書が MQTT クライアントに提供されていることを確認します。 1. PC から AWS IoT Greengrass デバイスにネットワークアクセスできる場合は、`https://<device IP>:8883` ブラウザウィンドウに入力して MQTT ブローカー証明書と CA 証明書を表示します。CA 証明書をクライアントデバイスに保存することもできます。 または、OpenSSL コマンドラインを使用します。

問題	ソリューション

	`openssl s_client -showcerts -connect <device IP>:8883`
	2. Moquette CA 証明書と Greengrass Core CA 証明書の内容をファイルに保存し、コマンドを使用してデコードされた内容を表示します。
	`openssl x509 -in <Name of CA>.pem -text`
	Moquette CA 証明書には、次の例のように SAN フィールドが表示されるはずです。
	`X509v3 Subject Alternative Name: IP Address:XXX.XXX.XXX.XXX, IP Address:127.0.0.1, DNS:localhost`

サーバー名を確認できませんというエラーです。	このエラーは、MQTT クライアントが正しいサーバーに接続していることを検証できない場合に発生します。最も一般的な理由は、Greengrass デバイスの IP アドレスが証明書の SAN フィールドに記載されていないことです。 前のソリューションの指示に従って MQTT ブローカー証明書を取得し、「追加情報」セクションで説明したように、SAN フィールドに AWS IoT Greengrass デバイスの IP アドレスが含まれていることを確認します。そうでない場合は、IP ディテクターコンポーネントが正しくインストールされていることを確認し、コアデバイスを再起動します。

問題	ソリューション
組み込みクライアントデバイスから接続する場合のみサーバー名を確認できない	組み込みデバイスで使用される一般的な TLS ライブラリである Mbed TLS は、現在、Mbed TLS ライブラリコードに示されているように、証明書の SAN フィールドでの DNS 名検証のみをサポートしています。コアデバイスには独自のドメイン名がなく、IP アドレスに依存しているため、Mbed TLS を使用する TLS クライアントは TLS ハンドシェイク中にサーバー名の検証に失敗し、接続障害の原因となります。「x509_crt_check_san 関数」 を使用して Mbed TLS ライブラリに SAN IP アドレス検証を追加することをお勧めします。

関連リソース

- 「AWS IoT Greengrass ドキュメント」
- 「AWS IoT Core キュメント」
- 「MQTT ブローカーコンポーネント」
- 「MQTT ブリッジコンポーネント」
- 「クライアントデバイス認証コンポーネント」
- 「IP ディテクターコンポーネント」
- 「AWS IoT デバイス SDK」
- 「AWS IoT Greengrass によるローカルクライアントデバイスの実装」 (AWS ブログ記事)
- 「RFC 5280 — インターネット X.509 パブリックキーインフラストラクチャ証明書と証明書失効リスト (CRL) プロファイル」

追加情報

このセクションでは、クライアントデバイスとコアデバイスの間の通信に関する追加情報を提供します。

MQTT ブローカーはコアデバイスのポート 8883 で TLS クライアント接続を試行します。次の図は、MQTT ブローカーのサーバー証明書の例を示しています。

サンプル証明書には以下の詳細が表示されます。

- 証明書は AWS IoT Greengrass Core CA によって発行されます。この証明書はローカルでコアデバイスに固有です。つまり、ローカル CA として機能します。
- この証明書は、次の図に示す、クライアントの認証コンポーネントによって毎週自動的にローテーションされます。この間隔は、クライアント認証コンポーネントの設定で設定できます。

- サブジェクト代替名 (SAN) は TLS クライアント側でのサーバー名検証において重要な役割を果たします。これにより、TLS クライアントは正しいサーバーに接続でき、TLS セッション設定中の中間者攻撃を回避できます。サンプル証明書の SAN フィールドは、このサーバーがローカルホスト (ローカル UNIX ドメインソケット) をリッスンしていて、ネットワークインターフェースの IP アドレスが 192.168.1.12 であることを示しています。

TLS クライアントは、証明書の SAN フィールドを使用して、サーバー検証中に正規のサーバーに接続していることを確認します。これとは対照的に、HTTP サーバーとブラウザー間の通常の TLS ハンドシェイクでは、サーバー検証プロセス中に、共通名 (CN) フィールドまたは SAN フィールドのドメイン名を使用して、ブラウザーが実際に接続しているドメインをクロスチェックします。コアデバイスにドメイン名がない場合は、SAN フィールドに含まれる IP アドレスが同じ目的を果たします。詳細については、「RFC 5280 – Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile」の「Subject Alternative Name」セクションを参照してください。

AWS IoT Greengrass の IP ディテクターコンポーネントは、証明書の SAN フィールドに正しい IP アドレスが含まれていることを保証します。

この例の証明書は、ローカル CA として動作する AWS IoT Greengrass デバイスによって署名されています。TLS クライアント (MQTT クライアント) はこの CA を認識しないため、次のような CA 証明書を提供する必要があります。

その他のパターン

- AWS IoT Greengrass を使用して IoT データをコスト効率よく直接 Amazon S3 に取り込む
- Terraform を使用して CrewAI フレームワークで Amazon Bedrock にエージェンティックシステムを展開する
- Docker コンテナとして AWS IoT Greengrass V2 実行されている にコンテナ化されたアプリケーションをデプロイする

移行とモダナイズ

トピック

- 移行
- モダナイゼーション
- メインフレーム

移行

トピック

- Microsoft Excel と Python を使用して AWS DMS タスク用の AWS CloudFormation テンプレートを作成
- 自動ポートフォリオ検出の開始方法
- オンプレミスの Cloudera ワークロードを AWS 上の Cloudera データプラットフォームに移行する
- Microsoft SQL サーバーを AWS クラウドに移行した後に接続エラーを解決する
- RHEL ソースサーバーを再起動した後、SELinux を無効にせずに AWS レプリケーションエージェントを自動的に再起動する
- リアーキテクト
- リホスト
- リロケート
- リプラットフォーム
- ワークロード別の移行パターン
- その他のパターン

Microsoft Excel と Python を使用して AWS DMS タスク用の AWS CloudFormation テンプレートを作成

Amazon Web Services、Venkata Naveen Koppula

概要

このパターンは、Microsoft Excel と Python を使用して「AWS Database Migration Service」(AWS DMS) 用の AWS CloudFormation テンプレートを自動的に作成する手順の概要を示しています。

AWS DMS を使用してデータベースを移行するには、通常、AWS DMS タスクをプロビジョニングするための AWS CloudFormation テンプレートの作成が必要です。従来、AWS CloudFormation テンプレートを作成するには JSON または YAML プログラミング言語に関する知識が必要です。このツールで、Excel の基本知識とターミナルまたはコマンドウィンドウを使用して Python スクリプトを実行する方法のみ必要です。

このツールは入力として、移行するテーブルの名前、AWS DMS エンドポイントの Amazon リソースネーム (ARN) および AWS DMS レプリケーションインスタンスを含む Excel ワークブックを使用します。その後、このツールは、必要な AWS DMS タスク用の AWS CloudFormation テンプレートを生成します。

詳細な手順と背景情報については、AWS Database ブログの「Microsoft Excel を使用して AWS DMS タスク用の AWS CloudFormation テンプレートを作成」というブログ記事を参照してください。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブな AWS アカウント
- Microsoft Excel バージョン 2016 以降
- Python バージョン 2.7 以降
- xlrd Python モジュール (コマンドプロンプトで次のコマンドを使用してインストール済み: pip install xlrd)
- AWS DMS ソースとターゲットエンドポイント、AWS DMS レプリケーションインスタンス

制限事項

- スキーマ、テーブルと関連する列の名前は、宛先エンドポイントで小文字に変換されます。

- このツールは、AWS DMS エンドポイントとレプリケーションインスタンスの作成に関する問題に対応していません。
- 現在、このツールは AWS DMS タスクごとに 1 つのスキーマのみサポートしています。

アーキテクチャ

ソーステクノロジースタック

- オンプレミスのデータベース
- Microsoft Excel

ターゲットテクノロジースタック

- AWS CloudFormation テンプレート
- AWS クラウド内のデータベース

アーキテクチャ

ツール

- 「Pycharm IDE」または Python バージョン 3.6 をサポートする任意の統合開発環境 (IDE)
- Microsoft Office 2016 (Microsoft Excel 用)

エピック

ネットワーク、AWS DMS レプリケーションインスタンス、エンドポイントの設定

タスク	説明	必要なスキル
必要に応じて、サービスクォータの増加をリクエストします。	必要に応じて、AWS DMS タスク用の Service Quotas の増加をrリクエストします。	AWS 全般
AWS リージョン、仮想プライベートクラウド (VPC)、CIDR 範囲、アベイラビリティー		AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル
ゾーンとサブネットを設定します。		
AWS DMS レプリケーションインスタンスを設定します。	AWS DMS レプリケーションインスタンスは、オンプレミスと AWS データベースの両方に接続できます。	AWS 全般
AWS DMS エンドポイントを設定します。	ソースデータベースとターゲットデータベースの両方のエンドポイントを構成します。	AWS 全般

AWS DMS タスクとタグ用のワークシートを準備

タスク	説明	必要なスキル
テーブルリストを設定します。	移行に関係するテーブルをすべて一覧表示します。	[Database] (データベース)
タスクワークシートを準備します。	設定したテーブルリストを使用して Excel ワークシートを準備します。	AWS 全般、Microsoft Excel
タグワークシートを準備します。	AWS DMS タスクに添付する AWS リソースタグの詳細を示します。	AWS 全般、Microsoft Excel

ツールをダウンロードして実行します。

タスク	説明	必要なスキル
GitHub リポジトリからテンプレート生成ツールをダウンロードして抽出します。	GitHub リポジトリ：https://github.com/aws-samples/dms-	

タスク	説明	必要なスキル
	cloudformation-templates-generator/	
ツールを実行します。	「参考資料とヘルプ」に記載されているブログ記事の詳細な手順に従ってください。	

関連リソース

- Microsoft Excel を使用したAWS DMSタスク用の AWS CloudFormation テンプレートの作成(ブログ記事)
- 「DMS CloudFormation Templates Generator (GitHub リポジトリ)」
- 「Python のドキュメンテーション」
- 「xlrd の説明とダウンロード」
- AWS DMS のドキュメント
- 「AWS CloudFormation のドキュメント」

自動ポートフォリオ検出の開始方法

Amazon Web Services、Pratik Chunawala、Rodolfo Jr. Cerrada

概要

アプリケーションとサーバーを Amazon Web Services (AWS) クラウドに移行する場合、特にサーバーが 300 台を超える大規模な移行では、ポートフォリオを評価してメタデータを収集することが重要な課題です。自動ポートフォリオ検出ツールを使用すると、ユーザー数、使用頻度、依存関係、アプリケーションのインフラストラクチャに関する情報など、アプリケーションに関する情報を収集するのに役立ちます。この情報は、類似の特性を持つアプリケーションを適切に優先順位付けしてグループ化できるように、移行の段階を計画する際に不可欠です。検出ツールを使用すると、ポートフォリオチームが手動でメタデータを収集しなくても検出ツールの結果を検証できるため、ポートフォリオチームとアプリケーション所有者間のコミュニケーションが効率化されます。このパターンでは、自動検出ツールを選択する際の主な考慮事項と、それを環境内にデプロイしてテストする方法に関する情報について説明します。

このパターンには、大まかなアクティビティをまとめた独自のチェックリストを作成するための出発点となるテンプレートが含まれています。チェックリストの隣には、実行責任者、説明責任者、相談先、報告先 (RACI) のマトリックス用のテンプレートがあります。この RACI マトリックスを使用して、チェックリストの各タスクの責任者を決定できます。

エピック

ディスカバリーツールの選択

タスク	説明	必要なスキル
検出ツールがユースケースに適しているかどうかを判断します。	ディスカバリーツールはユースケースに最適なソリューションではないかもしれません。検出ツールの選択、調達、準備、導入に必要な時間を考慮してください。環境内のエージェントレス検出ツール用にスキャニングアプライアンスをセットアップしたり、対象範囲内のすべてのワークロードにエージェント	移行リーダー、移行エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	をインストールしたりするには、4 ~ 8 週間かかる場合があります。導入後、検出ツールがアプリケーションワークロードをスキャンし、アプリケーションスタック分析を実行してメタデータを収集するまでに 4 ~ 12 週間かかります。移行するサーバーが 100 台未満の場合は、自動検出ツールによるメタデータのデプロイと収集に必要な時間よりも早く、メタデータを手動で収集して依存関係を分析できる可能性があります。	
ディスカバリーツールを選択します。	「追加情報」セクションの「自動検出ツールを選択する際の考慮事項」を確認してください。ユースケースに合った検出ツールを選択するための適切な基準を決定し、その基準に照らして各ツールを評価します。自動検出ツールの包括的なリストについては、「検出、計画、推奨移行ツール」を参照してください。	移行リーダー、移行エンジニア

インストールの準備

タスク	説明	必要なスキル
導入前チェックリストを準備する。	ツールをデプロイする前に完了しなければならないタスクのチェックリストを作成しま	構築リード、移行エンジニア、移行リーダー、ネットワーク管理者

タスク	説明	必要なスキル
	す。例については、Flexera ドキュメンテーション Web サイトの「導入前チェックリスト」を参照してください。	
ネットワーク要件を準備する。	ツールを実行してターゲットサーバーにアクセスするために必要なポート、プロトコル、IP アドレス、ルーティングをプロビジョニングします。詳細については、検出ツールのインストールガイドを参照してください。例については、フレクセラのドキュメンテーションウェブサイトの「導入要件」を参照してください。	移行エンジニア、ネットワーク管理者、クラウドアーキテクト
アカウントと認証情報の要件を準備します。	対象サーバーにアクセスし、ツールのすべてのコンポーネントをインストールするのに必要な認証情報を特定します。	クラウド管理者、AWS 全般、移行エンジニア、移行リーダー、ネットワーク管理者、AWS 管理者
ツールをインストールするアプライアンスを準備します。	ツールコンポーネントをインストールするアプライアンスがツールの仕様とプラットフォーム要件を満たしていることを確認してください。	移行エンジニア、移行リーダー、ネットワーク管理者
変更指示書を準備します。	組織の変更管理プロセスに従って、必要な変更指示を準備し、これらの変更指示が承認されていることを確認します。	ビルドリード、移行リード

タスク	説明	必要なスキル
利害関係者に要件を送ります。	導入前のチェックリストとネットワーク要件を利害関係者に送信します。利害関係者は、導入を進める前に必要な要件を確認、評価、準備する必要があります。	ビルドリード、移行リード

ツールをデプロイ

タスク	説明	必要なスキル
インストーラをダウンロードします。	インストーラーまたは仮想マシンイメージをダウンロードします。仮想マシンのイメージは通常、オープン仮想化フォーマット (OVF) で提供されます。	ビルドリード、移行リード
ファイルを展開します。	インストーラーを使用している場合は、インストーラーをオンプレミスサーバーにダウンロードして実行する必要があります。	ビルドリード、移行リード
ツールをサーバーにデプロイします。	次のように、対象のオンプレミスサーバーに検出ツールをデプロイします。 • ソースファイルが仮想マシンイメージの場合は、VMware などの仮想マシン環境にデプロイします。 • ソースファイルがインストーラーの場合は、インス	構築リーダー、移行リーダー、ネットワーク管理者

タスク	説明	必要なスキル
	トーラーを実行してツールをインストールして設定します。	
検出ツールにログインします。	画面に表示される指示に従って、ログインしてツールの開始方法	移行リード、構築リード
製品をアクティベートします。	ライセンスキーを入力します。	ビルドリード、移行リード
ツールを設定します。	Windows、VMware、簡易ネットワーク管理プロトコル (SNMP)、セキュアシェルプロトコル (SSH)、またはデータベースの認証情報など、ターゲットサーバーへのアクセスに必要な認証情報を入力します。	ビルドリード、移行リード

ツールをテストしてください。

タスク	説明	必要なスキル
テストサーバーを選択してください。	検出ツールのテストに使用できる、本番用ではないサブネットまたは IP アドレスをいくつか特定します。これにより、スキャンを迅速に検証し、エラーを迅速に特定してトラブルシューティングし、テストを本番環境から切り離すことができます。	構築リーダー、移行リーダー、ネットワーク管理者

タスク	説明	必要なスキル
選択したテストサーバーのスキャンを開始します。	エージェントレス検出ツールの場合は、選択したテストサーバーのサブネットまたは IP アドレスを検出ツールコンソールに入力し、スキャンを開始します。 エージェントベースの検出ツールの場合は、選択したテストサーバーにエージェントをインストールします。	構築リーダー、移行リーダー、ネットワーク管理者
スキャン結を確認します。	テストサーバーのスキャン結果を確認します。エラーが見つかった場合は、エラーのトラブルシューティングと修正を行います。エラーと解決策を文書化してください。将来この情報を参照し、ポートフォリオランブックにこの情報を追加できます。	構築リーダー、移行リーダー、ネットワーク管理者
テストサーバーを再スキャンしてください。	再スキャンが完了したら、エラーがなくなるまでスキャンを繰り返します。	構築リーダー、移行リーダー、ネットワーク管理者

関連リソース

AWS リソース

- AWS クラウド 移行用のアプリケーションポートフォリオ評価ガイド
- 「検出、計画、推奨の移行ツール」

よく使われるディスカバリーツールの導入ガイド

- 「RN150 仮想アプライアンスをデプロイします」(Flexera ドキュメント)
- 「ギャザラーのインストール」(ModelizeIT ドキュメント)
- 「オンプレミス分析サーバーのインストール」(ModelizeIT ドキュメント)

追加情報

自動検出ツールを選択する際の考慮事項

検出ツールにはそれぞれ利点と制限があります。ユースケースに適したツールを選択する際には、次の点を考慮してください。

- ポートフォリオ評価の目標を達成するのに必要なメタデータのすべてではないにしても、ほとんどを収集できる発見ツールを選択してください。
- ツールではサポートされていないため、手動で収集する必要のあるメタデータを特定してください。
- 検出ツールの要件を利害関係者に提供し、関係者がサーバー、ネットワーク、認証情報の要件など、社内のセキュリティ要件とコンプライアンス要件に基づいてツールを見直し、評価できるようにします。
  - ツールでは、対象となるワークロードにエージェントをインストールする必要がありますか?
  - このツールでは、環境内に仮想アプライアンスを設定する必要がありますか?
- データレジデンシーの要件を決定してください。データを環境外に保存したくない組織もあります。これに対処するには、ツールの一部のコンポーネントをオンプレミス環境にインストールする必要がある場合があります。
- ツールが対象ワークロードのオペレーティングシステム (OS) と OS バージョンをサポートしていることを確認してください。
- ポートフォリオにメインフレーム、ミッドレンジ、レガシーサーバーが含まれているかどうかを確認してください。ほとんどの検出ツールはこれらのワークロードを依存関係として検出できますが、使用率やサーバーの依存関係など、デバイスの詳細を取得できないツールもあります。Device42 と ModernizeIT の検出ツールはどちらもメインフレームとミッドレンジのサーバーをサポートしています。

アタッチメント

このドキュメントに関連する追加コンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してください。「attachment.zip」

オンプレミスの Cloudera ワークロードを AWS 上の Cloudera データプラットフォームに移行する

Amazon Web Services、Dilip Rajan、Battulga Purevragchaa

Cloudera、Inc.、Nijjwol Lamsal

概要

このパターンでは、オンプレミスの Cloudera 分散 Hadoop (CDH)、Hortonworks データプラットフォーム (HDP)、および Cloudera データプラットフォーム (CDP) のワークロードを AWS 上の CDP パブリッククラウドに移行するための概要レベルの手順を説明しています。Cloudera プロフェッショナルサービスおよびシステムインテグレーター (SI) と提携して、これらのステップを実装することをお勧めします。

Cloudera のお客様がオンプレミスの CDH、HDP、CDP のワークロードをクラウドに移行したいと思う理由はたくさんあります。一般的な理由は以下のとおりです。

- データレイクハウスやデータメッシュなどの新しいデータプラットフォームパラダイムの採用を効率化します。
- ビジネスの俊敏性を高め、既存のデータ資産へのアクセスと推論を民主化します。
- 総保有コスト (TCO) が低くなります
- ワークロードの伸縮自在性を強化
- 従来のオンプレミスのインストールベースと比較して、スケーラビリティを高め、データサービスのプロビジョニングにかかる時間を大幅に短縮できます。
- レガシーハードウェアを廃止、ハードウェアの更新サイクルを大幅に短縮
- 従量制料金を活用してください。この価格は、Cloudera ライセンスモデル (CCU) を使用した AWS 上の Cloudera ワークロードにも適用されます。
- 継続的インテグレーションおよび継続的デリバリー (CI/CD) のプラットフォームにより、より迅速な導入や統合の強化を活用する
- 単一の統合プラットフォーム (CDP) で複数のワークロードに対応

Clouderaは、機械学習、データエンジニアリング、データウェアハウス、オペレーショナルデータベース、ストリーム処理 (CSP)、データセキュリティとガバナンスなど、主要なワークロードをすべてサポートします。Cloudera はこれらのワークロードを長年にわたりオンプレミスで提供してきま

した。ワークロードマネージャーとレプリケーションマネージャーを備えた CDP パブリッククラウドを使用することで、これらのワークロードを AWS クラウドに移行できます。

Cloudera Shared Data Experience (SDX) では、これらのワークロード全体で共有メタデータカタログが提供されるため、一貫したデータ管理と運用が容易になります。SDX には、脅威から保護するための包括的できめ細かなセキュリティと、ペイメントカード業界データセキュリティ標準 (PCI DSS) や GDPR などの標準に準拠するための監査および検索機能の統合ガバナンスも含まれています。

一見してのCDP の移行

ワークロード	ソースワークロード	CDH、HDP、および CDP プライベートクラウド
	ソース環境	• Windows、Linux • オンプレミス、コロケーション、または AWS 以外の環境
	送信先ワークロード	AWS 上の CDP パブリッククラウド
	送信先環境	• 導入モデル:顧客アカウント • 運用モデル:カスタマー/Cloudera コントロールプレーン
	移行戦略 (「7Rs」)	リホスト、リプラットフォーム、リファクタリング
移行	これはワークロードのバージョンアップですか？	はい
	移行期間	• 導入:顧客アカウント、仮想プライベートクラウド (VPC)、CDP Public Cloud 顧客管理環境の作成に約 1 週間かかります。

- 移行期間:ワークロードの複雑さと規模にもよりますが、1 ~ 4 か月。

コスト	AWS でのワークロードの実行コスト	• 高いレベルでは、AWS への CDH ワークロード移行のコストは、AWS 上に新しい環境を構築することを前提としている。これには、新しい環境向けのコンピューティングリソースとライセンスソフトウェアのプロビジョニングに加えて、人員の時間と労力を考慮することが含まれます。 • Cloudera のクラウド使用量ベースの価格モデルでは、バースト機能と自動スケーリング機能を柔軟に活用できます。詳細については、Cloudera ウェブサイトの「CDP パブリッククラウドサービス料金」をご覧ください。 • Cloudera のエンタープライズ「データハブ」は Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) をベースに、従来のクラスターを忠実にモデル化しています。データハブは「カスタマイズ」可能ですが、これはコストに影響します。 • 「CDP パブリッククラウドデータウェアハウス」、「Cloudera 機械学習」、および「Cloudera データエンジニアリング (CDE)」はコンテナベースで、自動的に

		スケーリングするように設定できます。
	システム要件	「前提条件」セクションを参照してください。
インフラストラクチャ契約とフレームワーク	SLA	「CDP パブリッククラウドに関する Cloudera サービスレベル契約」を参照してください。
	DR	Cloudera ドキュメントの「ディザスタリカバリ」を参照してください。
	ライセンスと運用モデル (ターゲット AWSアカウントの場合)	Bring Your Own License (BYOL) モデル
コンプライアンス	セキュリティ要件	Cloudera ドキュメントの「Cloudera セキュリティの概要」を参照してください。
	その他の「コンプライアンス認証」	「一般データ保護規則 (GDPR)」の遵守と「CDP トラストセンター」については、Cloudera のウェブサイトに掲載されている情報をご覧ください。

前提条件と制限

前提条件

- アカウント、リソース、サービス、アクセス許可 (AWS ID & アクセス管理 (IAM) ロールやポリシー設定など) を含む「AWS アカウント要件」
- Cloudera ウェブサイトから「CDP をデプロイするための前提条件」

移行には以下の役割と専門知識が必要です。

ロール	スキルと責任
移行リード	経営陣のサポート、チームコラボレーション、計画、実装、評価を保証する
Cloudera SME	CDH、HDP、CDP の管理、システム管理、アーキテクチャに関する専門スキル
AWS アーキテクト	AWS のサービス、ネットワーク、セキュリティ、アーキテクチャのスキル

アーキテクチャ

適切なアーキテクチャを構築することは、移行とパフォーマンスを確実に期待に応えるための重要なステップです。移行作業がこのプレイブックの前提条件を満たすようにするには、仮想プライベートクラウド (VPC) ホストインスタンスまたは CDP 上の AWS クラウド内のターゲットデータ環境が、オペレーティングシステムとソフトウェアのバージョン、および主要なマシン仕様の点でソース環境と同等である必要があります。

以下の図 (「Cloudera Shared Data Experience データシート」から許可を得て複製) は、CDP 環境のインフラストラクチャコンポーネントと、階層またはインフラストラクチャコンポーネントがどのように相互作用するかを示しています。

アーキテクチャには以下の CDP コンポーネントが含まれます。

- データハブは Cloudera Runtime を搭載したワークロードクラスターを起動および管理するためのサービスです。データハブのクラスター定義を使用して、カスタムユースケース向けにワークロードクラスターをプロビジョニングしてアクセスしたり、カスタムクラスター構成を定義したりできます。詳細については、「Cloudera のウェブサイト」を参照してください。
- データフローとストリーミングは、データが移動する中で企業が直面する主な課題に対処します。以下のような管理をしています。
  - 高ボリュームおよび高スケールでのリアルタイムデータストリーミングの処理
  - ストリーミングデータの出所とリネージのトラッキング
  - エッジアプリケーションとストリーミングソースの管理と監視

詳細については、Cloudera ウェブサイトの「Cloudera DataFlow」と「CSP」を参照してください。

- データエンジニアリングには、組織がデータパイプラインとワークフローを構築し維持するのに役立つデータ統合、データ品質、データガバナンスが含まれます。詳細については、「Cloudera のウェブサイト」を参照してください。Cloudera Data Engineering ワークロードの「AWS でのコスト削減を促進するスポットインスタンスのサポート」についてご覧ください。
- Data Warehouse を利用すると、ワークロードの需要に応じて自動的にスケーリングする、独立したデータウェアハウスとデータマートを作成できます。このサービスでは、データウェアハウスとデータマートごとに独立したコンピューティングインスタンスと自動最適化が可能になり、SLA を満たしながらコストを節約できます。詳細については、「Cloudera のウェブサイト」を参照してください。AWS 上の Cloudera データウェアハウスの「コスト管理」と「自動スケーリング」について学びましょう。
- CDP のオペレーショナルデータベースは、スケーラブルで高性能なアプリケーションのための信頼性が高く柔軟な基盤を提供します。運用とウェアハウジングの統合プラットフォーム内で、従来の構造化データだけでなく新しい非構造化データも提供する、リアルタイムで、いつでも利用可能な、スケーラブルなデータベースを実現します。詳細については、「Cloudera のウェブサイト」を参照してください。
- Machine Learning は、セルフサービスのデータサイエンスとデータエンジニアリング機能をエンタープライズデータクラウド内の単一のポータブルサービスに統合するクラウドネイティブな機械学習プラットフォームです。機械学習と人工知能 (AI) をどこにでもデータにスケーラブルに展開できます。詳細については、「Cloudera のウェブサイト」を参照してください。

AWS 上の CDP

以下の図 (Cloudera ウェブサイトからの許可を得て改変) は、AWS 上の CDP の大まかなアーキテクチャを示しています。CDP は「独自のセキュリティモデル」を実装して、アカウントとデータフローの両方を管理しています。これらは「クロスアカウントロール」を使用して「IAM」と統合されます。

CDP コントロールプレーンは、独自の VPC の Cloudera マスターアカウントにあります。各顧客アカウントには独自のサブアカウントと固有の VPC があります。クロスアカウントIAMロールとSSLテクノロジーは、コントロールプレーン間の管理トラフィックを、各顧客VPC 内のインターネットでルーティング可能なパブリックサブネットにあるカスタマーサービスにルーティングします。お客様のVPC では、Cloudera Shared Data Experience (SDX) が統合ガバナンスとコンプライアンスを備えたエンタープライズクラスのセキュリティを実現し、データからより迅速に洞察

を引き出すことができます。SDX は Cloudera のすべての製品に組み込まれている設計哲学です。「SDX」と「AWS 向けの CDP パブリッククラウドネットワークアーキテクチャ」の詳細については、「Cloudera のドキュメント」を参照してください。

ツール

サービス

- 「Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)」は、AWS クラウドでスケーラブルなコンピューティング容量を提供します。必要な数の仮想サーバーを起動することができ、迅速にスケールアップまたはスケールダウンができます。
- 「Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)」は、AWS で Kubernetes を実行する際に役立ち、独自の Kubernetes コントロールプレーンまたはノードをインストールまたは維持する必要はありません。
- 「AWS Identity and Access Management (IAM)」は、AWS リソースへのアクセスを安全に管理し、誰が認証され、使用する権限があるかを制御するのに役立ちます。
- Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) を使用して、AWS クラウドでリレーショナルデータベース (DB) をセットアップ、運用、スケーリングできます。
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、あらゆる量のデータを保存、保護、取得できるクラウドベースのオブジェクトストレージサービスです。

オートメーションとツール

- その他のツールとしては、「Cloudera Backup データリカバリ (BDR)」、「AWS Snowball」、「AWS Snowmobile」を使用して、オンプレミスの CDH、HDP、CDP から AWS がホストする CDP へのデータ移行を支援できます。
- 新規導入には、「CDP 用 AWS パートナーソリューション」を使用することをお勧めします。

エピック

移行の準備をする

タスク	説明	必要なスキル
Cloudera チームと連携してください。	Cloudera は顧客との標準化されたエンゲージメントモデ	移行リード

タスク	説明	必要なスキル
	ルを追求しており、貴社のシステムインテグレーター (SI) と協力して同じアプローチを推進することができます。Cloudera のカスタマーチームに連絡すれば、プロジェクトを開始するためのガイダンスや必要な技術リソースを提供してもらえます。Cloudera チームに連絡することで、移行日が近づいたら、必要なすべてのチームが移行の準備を整えることができます。 Cloudera プロフェッショナルサービスに連絡して、Cloudera の導入をパイロット版から本番環境に迅速に、低コストで、最高のパフォーマンスで移行できます。サービスの詳細なリストについては、「Cloudera ウェブサイト」を参照してください。	
VPC 用の CDP パブリッククラウド環境を AWS 上に作成します。	Cloudera プロフェッショナルサービスまたは SI と連携して CDP パブリッククラウドを計画し、AWS 上の VPC にデプロイします。	Cloudera 中小企業のクラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
移行するワークロードに優先順位を付け、評価する。	オンプレミスのすべてのワークロードを評価して、移行が最も簡単なワークロードを決定します。ミッションクリティカルではないアプリケーションは、顧客への影響が最小限になるため、最初に移行するのが最適です。ミッションクリティカルなワークロードは、他のワークロードの移行に成功したら、最後に保存しておきます。 **Note** 一時的な (CDP データエンジニアリング) ワークロードは、永続的な (CDP データウェアハウス) ワークロードよりも移行が簡単です。移行の際には、データ量と場所を考慮することも重要です。課題としては、データをオンプレミス環境からクラウドに継続的に複製することや、データをクラウドに直接インポートするようにデータインジェストパイプラインを変更することが挙げられます。	移行リード

タスク	説明	必要なスキル
CDH、HDP、CDP、レガシーアプリケーションの移行アクティビティについて話し合う。	Cloudera ワークロードマネージャーを使用して、以下のアクティビティを検討し、計画を開始してください。 • AWS 環境にコピーするデータとワークロード • クラウド対応データ • リソースを使い果たし、他のテナントに迷惑をかける騒がしい隣人 • 伸縮自在なワークロード • 運用上のオーバーヘッドが高い小規模クラスター	移行リード

タスク	説明	必要なスキル
Cloudera レプリケーションマネージャーの要件と推奨事項をすべて記入してください。	Cloudera プロフェッショナルサービスおよび SI と協力して、AWS 上の CDP パブリッククラウド環境にワークロードを移行する準備をしてください。 以下の要件と推奨事項を理解しておくと、Replication Manager サービスのインストール中およびインストール後に発生する一般的な問題を回避するのに役立ちます。 • Replication Managerのサポートドキュメントを確認して、環境とシステムの要件を満たしていることを確認してください。詳細については、Cloudera ウェブサイトの「CDP パブリッククラウドレプリケーションマネージャーサポートマトリックス」を参照してください。 • Replication Manager アプリとデータライフサイクルマネージャ (DLM) エンジンがインストールされるノードへのルートアクセスは必要ありません。 • 将来的に Hive レプリケーションを使用しないことが確実でない限り、Replication Manager の初回インストール時に Apache	移行リード

タスク	説明	必要なスキル
	Hive をインストールします。Replication Manager で HDFS レプリケーションポリシーを作成した後で Hive をインストールする場合は、Hive を追加した後ですべての HDFS レプリケーションポリシーを削除してから再作成する必要があります。 • Replication Manager で使用されるクラスターは、対称的な構成になっている必要があります。レプリケーション・リレーションシップ内の各クラスターは、セキュリティ (Kerberos)、ユーザー管理 (LDAP/AD)、Knox Proxyに関してまったく同じように構成されている必要があります。Hadoop 分散ファイルシステム (HDFS)、Apache Hive、Apache Knox、Apache Ranger、Apache Atlas などのクラスターサービスは、高可用性 (HA) を実現するために異なる構成にすることができます。例えば、ソースクラスターとターゲットクラスターには HA 構成と非 HA 構成が別々になっている場合があります。	

CDP を AWS に移行する

タスク	説明	必要なスキル
Cloudera ワークロードマネージャーを使用して、開発/テスト環境の最初のワークロードを移行します。	SI は、最初のワークロードを AWS クラウドに移行するのに役立ちます。これは、顧客向けのものでもミッションクリティカルなものでもないアプリケーションでなければなりません。開発/テスト移行の理想的な候補は、CDP Data Engineering ワークロードなど、クラウドで簡単にデータを取り込めるアプリケーションです。これは、中断のないアクセスを必要とする多数のユーザーがいる可能性のある CDP データウェアハウスワークロードのような永続的なワークロードと比較して、通常はアクセスするユーザーが少ない一時的なワークロードです。データエンジニアリングのワークロードは永続的ではないため、何か問題が発生した場合のビジネスへの影響を最小限に抑えることができます。ただし、これらのジョブはプロダクションレポートにとって重要になる可能性があるため、影響の少ないデータエンジニアリングのワークロードを最初に優先してください。	移行リード

タスク	説明	必要なスキル
必要に応じて移行手順を繰り返します。	Cloudera ワークロードマネージャーは、クラウドに最適なワークロードを特定するのに役立ちます。クラウドのパフォーマンス評価、ターゲット環境のサイジング/キャパシティプラン、レプリケーションプランなどの指標を提供します。移行に最適な候補は、季節的なワークロード、臨時のレポート、リソースをあまり消費しない断続的なジョブです。 Cloudera Replication Manager は、データをオンプレミスからクラウドへ、そしてクラウドからオンプレミスへと移動します。 ワークロードマネージャーを使用して、データウェアハウス、データエンジニアリング、機械学習のワークロード、アプリケーション、パフォーマンス、インフラストラクチャ容量をプロアクティブに最適化します。データウェアハウスをモダナイズする方法の詳細なガイドについては、「Cloudera ウェブサイト」をご覧ください。	Cloudera SME

関連リソース

Cloudera ドキュメント

- 「CDP、Cloudera マネージャー、レプリケーションマネージャーへのクラシッククラスターの登録:」
  - 「マネジメントコンソール」
  - 「レプリケーションマネージャーハイブレプリケーション」
- 「Sentry レプリケーション」
- 「Sentry アクセス許可」
- 「データハブクラスター計画チェックリスト」
- 「ワークロードマネージャーアーキテクチャ」
- 「レプリケーションマネージャー要件」
- 「Cloudera データプラットフォームのオブザーバビリティ」
- 「AWS 要件」

AWS ドキュメント

- クラウドへのデータ移行

Microsoft SQL サーバーを AWS クラウドに移行した後に接続エラーを解決する

Premkumar Chelladurai、Amazon Web Services

概要

Windows Server 2008 R2、2012、または 2012 R2 で実行中の Microsoft SQL Server をAmazon Web Services (AWS) クラウド上の Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスに移行後、SQL Server への接続が失敗し、次のエラーが表示されます。

- `[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][DBNETLIB] General Network error`
- `ERROR [08S01] [Microsoft][SQL Native Client]Communication link failure. System.Data.SqlClient.SqlException: A transport-level error has occurred when sending the request to the server. (provider: TCP Provider, error: 0 - An existing connection was forcibly closed by the remote host.)`
- `TCP Provider: The semaphore timeout period has expired`

このパターンでは、Windows Server 2008 R2、2012、または 2012 R2 で実行中の SQL Server のオペレーティングシステム (OS) とネットワークインターフェイスレベルで Windows スケーラブルネットワークパック (SNP) 機能をオフにすることでこれらのエラーを解決する方法を説明します。

前提条件と制限

前提条件

- Windows サーバーの管理者特権。
- AWS アプリケーション移行サービスを移行ツールとして使用した場合は、次の Windows Server バージョンのいずれかが必要です。
  - Windows Server 2008 R2 サービスパック 1、2012、または 2012 R2
- CloudEndure Migration を移行ツールとして使用した場合は、次の Windows Server バージョンのいずれかが必要です。
  - Windows Server 2003 R2 Service Pack 3、2008、2008 R2 サービスパック 1、2012、または 2012 R2

ツール

- 「Amazon EC2」— Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) は、AWS クラウドでスケーラブルなコンピューティング容量を提供します。Amazon EC2 を使用して必要な分だけ仮想サーバーを起動し、スケールアウトまたはスケールインできます。
- Windows サーバー — Windows Server は、接続されたアプリケーション、ネットワーク、および Web サービスのインフラストラクチャを構築するプラットフォームです。

エピック

OS レベルと伸縮性ネットワークインターフェイスレベルで SNP 機能をオフにする

タスク	説明	必要なスキル
OS レベルで SNP 機能をオフにします。	1. Windows Server にサインインし、管理者としてコマンドプロンプトを開きます。 2. `netsh int tcp show global` コマンドを実行します。 3. 出力で、`Receive-Side Scaling` 、`Chimney Offload` または `enabled` がモードになっているかどうかを確認します。いずれかが `enabled` の場合は、次のコマンドを実行します。 • `netsh int tcp set global chimney=disabled` • `netsh int tcp set global rss=disabled`	AWS 管理者、AWS システム管理者、移行エンジニア、クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル
伸縮性のあるネットワークインターフェイスレベルで SNP 機能をオフにします。	1. [スタート] を選択してから、`ncpa.cpl` を入力して Enter を押します。 2. [Elastic Network Adapter (伸縮性ネットワークアダプター)] を右クリックします。 3. ポップアップメニューで、[Properties (プロパティ)] を選択します。 4. [Ethernet Adapter Properties (イーサネットアダプターのプロパティ)] ウィンドウで、[Configure (設定)] を選択します。 5. [Amazon Elastic Network Adapter Properties (Amazon 伸縮性ネットワークアダプターのプロパティ)] ウィンドウで、[Advanced (詳細設定)] タブを選択します。 6. プロパティセクションで、オフロードと RSS をすべてオフにします。	AWS 管理者、クラウド管理者、AWS システム管理者

関連リソース

- RSS、NetDMA などの高度なネットワークパフォーマンス機能のトラブルシューティング方法

RHEL ソースサーバーを再起動した後、SELinux を無効にせずに AWS レプリケーションエージェントを自動的に再起動する

Anil Kunapareddy、Venkatramana Chintha、Shanmugam Shanker、Amazon Web Services

概要

AWS アプリケーション移行サービスは、Red Hat Enterprise Linux (RHEL) ワークロードの Amazon Web Services (AWS) クラウドへの移行を簡素化、促進、自動化するのに役立ちます。ソースサーバーをアプリケーション移行サービスに追加するには、サーバーに AWS Replication エージェントをインストールします。

アプリケーション移行サービスでは、ブロックレベルの非同期レプリケーションをリアルタイムで行うことができます。つまり、レプリケーションプロセス全体を通して通常の IT 運用を継続できるということです。 これらの IT 運用では、移行中に RHEL ソースサーバーの再起動または再起動が必要になる場合があります。この場合、AWS Replication エージェントは自動的に再起動せず、データレプリケーションは停止します。通常、セキュリティ強化版 Linux (SELinux) を無効モードまたは許可モードに設定すると、AWS レプリケーションエージェントが自動的に再起動されます。ただし、組織のセキュリティポリシーで SELinux の無効化が禁止されている場合や、ファイルのラベルを変更 しなければならない場合もあります。

このパターンは、RHEL ソースサーバーが再起動または移行中に再起動したときに SELinux をオフにせずに AWS Replication エージェントを自動的に再起動する方法を示しています。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブな AWS アカウント。
- AWS クラウドに移行したいオンプレミスの RHEL ワークロード。
- アプリケーション移行サービスコンソールから初期化されたアプリケーション移行サービス。初期化が必要なのは、このサービスを初めて使用するときだけです。手順については、AWS Service Catalog のドキュメントを参照してください。
- Application Migration Service 用の既存の AWS Identity and Access Management (IAM) ポリシー。詳細については、Android アプリケーション ID のドキュメントを参照してください。

バージョン

- RHEL バージョン 7 以降

ツール

AWS サービス

- AWS Application Migration Service は、高度に自動化されたリフトアンドシフト (リホスト) ソリューションです。これにより、AWS へのアプリケーションの移行を簡略化、迅速化し、コストを削減します。

Linux コマンド

次の表は、RHEL ソースサーバーで実行する Linux コマンドの一覧です。これらは、このパターンのエピックやストーリーにも記載されています。

コマンド	説明
`#systemctl –version`	システムバージョンを識別します。
`#systemctl list-units --type=service`	RHEL サーバーで利用できるすべてのアクティブなサービスを一覧表示します。
`#systemctl list-units --type=service | grep running`	RHEL サーバー上で現在実行中のすべてのサービスを一覧表示します。
`#systemctl list-units --type=service | grep failed`	RHEL サーバーの再起動または再起動後にロードに失敗したすべてのサービスを一覧表示します。
`restorecon -Rv /etc/rc.d/init.d/aws-replication-service`	コンテキストを `aws-replication-service` に変更します。
`yum install policycoreutils*`	SELinux システムの運用に必要なポリシーコアユーティリティをインストールします。
`ausearch -c "insmod" --raw | audit2allow -M my-modprobe`	監査ログを検索し、ポリシーのモジュールを作成します。
`semodule -i my-modprobe.pp`	ポリシーを有効にします。

`cat my-modprobe.te`	`my-modprobe.te` ファイルの内容を表示します。
`semodule -l | grep my-modprobe`	ポリシーが SELinux モジュールに読み込まれているかどうかを確認します。

エピック

AWS レプリケーションエージェントをインストールし、RHEL ソースサーバーを再起動します。

タスク	説明	必要なスキル
アクセスキーとシークレットアクセスキーを使用してApplication Migration Service ユーザーを作成します。	AWS Replication エージェントをインストールするには、必要な AWS 認証情報を使用してアプリケーション移行サービスユーザーを作成する必要があります。手順については、AWS Service Catalog のドキュメントを参照してください。	移行エンジニア
AWS レプリケーションエージェントをインストールします。	1. AWS マネジメントコンソールにサインインし、AWS Service Catalog コンソール (https://console.aws.amazon.com/kms) を開きます。 2. アプリケーション移行サービスのドキュメント の指示に従ってレプリケーション設定を行います。 3. アプリケーション移行サービスのドキュメント の指示に従ってレプリケーション設定を行います。	移行エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	4. Source Servers ページで RHEL ソースサーバーを選択し、次に Replication を選択して初期レプリケーションを開始します。詳細については、Android アプリケーション ID のドキュメントを参照してください。	
RHEL ソースサーバーを再起動または再起動します。	Migration ダッシュボードの [データ複製ステータス] が Stalled と表示されたら、RHEL ソースサーバーを再起動します。	移行エンジニア
データレプリケーションステータス	1 時間待ってから、Migration ダッシュボードでデータ複製のステータスをもう一度確認します。これは Healthy 状態になっているはずです。	移行エンジニア

RHEL ソースサーバーの AWS レプリケーションエージェントのステータスを確認する

タスク	説明	必要なスキル
システムバージョンを識別します。	RHEL ソースサーバーのコマンドラインインターフェイスを開き、以下のコマンドを実行してシステムバージョンを確認します。 `#systemctl -version`	移行エンジニア
すべてのアクティブなサービスを一覧表示します。	RHEL サーバー上で利用可能なすべてのアクティブなサー	移行エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	ビスを一覧表示するには、以下のコマンドを実行します。 `#systemctl list-units --type=service`	
実行中のすべてのサービスを一覧表示します。	RHEL サーバー上で現在実行中のすべてのサービスを一覧表示します。 `#systemctl list-units --type=service | grep running`	移行エンジニア
ロードに失敗したサービスをすべて一覧表示します。	RHEL サーバーの再起動または再起動後にロードに失敗したすべてのサービスを一覧表示します。 `#systemctl list-units --type=service | grep failed`	移行エンジニア

SELinux モジュールを作成して実行します。

タスク	説明	必要なスキル
セキュリティコンテキストを変更します。	RHEL ソースサーバーのコマンドラインインターフェイスで、次のコマンドを実行してセキュリティコンテキストを AWS レプリケーションサービスに変更します。	移行エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	`restorecon -Rv /etc/rc.d/init.d/aws-replication-service`	
コアユーティリティをインストールします。	SELinux システムとそのポリシーの運用に必要なコアユーティリティをインストールするには、以下のコマンドを実行します。 `yum install policycoreutils*`	移行エンジニア
監査ログを検索し、ポリシーのモジュールを作成します。	コマンドを実行します。 `ausearch -c "insmod" --raw | audit2allow -M my-modprobe`	移行エンジニア
my-modprobe-te ファイルの内容を表示します。	この `my-modprobe.te` ファイルは audit2allow コマンドによって生成されます。このファイルには SELinux ドメイン、ポリシーソースディレクトリ、サブディレクトリが含まれ、ドメインに関連するアクセスベクトルルールとトランジションが指定されます。次のコマンドを実行して、ファイルの内容を表示します。 `cat my modprobe.te`	移行エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
ポリシーを有効にします。	モジュールを挿入してポリシーパッケージをアクティブにするには、以下のコマンドを実行します。 `semodule -i my-modprobe.pp`	移行エンジニア
モジュールがロードされているか確認してください。	コマンドを実行します。 `semodule -l | grep my-modprobe` SELinux モジュールがロードされると、移行中に SELinux を無効 モードまたは許可モードに設定する必要がなくなります。	移行エンジニア
RHEL ソースサーバーを再起動または再起動し、データ複製のステータスを確認します。	AWS Migration Service コンソールを開き、データ複製の進行状況に移動して、RHEL ソースサーバーを再起動または再起動します。これで、RHEL ソースサーバーの再起動後にデータ複製が自動的に再開されるはずです。	移行エンジニア

関連リソース

- アプリケーション移行サービスドキュメント
- テクニカルトレーニング資料
- AWS レプリケーションエージェントの問題のトラブルシューティング
- Application Migration Service ポリシー

リアーキテクト

トピック

- Oracle の VARCHAR2 (1) データ型を Amazon Aurora PostgreSQL のブールデータ型に変換
- Aurora PostgreSQL-Compatible でのアプリケーションユーザーとロールの作成
- PostgreSQL 互換の Aurora グローバルデータベースを使用して Oracle DR をエミュレート
- SQL Server から PostgreSQL に移行する際に、PII データに SHA1 ハッシュを実装する
- Oracle SQL Developer と AWS SCT を使用して Amazon RDS for Oracle から Amazon RDS for PostgreSQL に段階的に移行
- Aurora PostgreSQL 互換のファイルエンコーディングを使用して BLOB ファイルを TEXT にロード
- AWS SCT と AWS DMS を使用して Amazon RDS for Oracle を Amazon RDS for PostgreSQL に移行する AWS CLI CloudFormation
- AWS DMS を使用して Amazon RDS for Oracle を Amazon RDS for PostgreSQL に移行します
- Oracle SERIALLY_REUSABLE プラグマパッケージを PostgreSQL に移行
- Oracle 外部テーブルを Amazon Aurora PostgreSQL 互換に移行
- 関数ベースのインデックスを Oracle から PostgreSQL に移行する
- エクステンションを使用して Oracle のネイティブ関数を PostgreSQL に移行
- AWS DMS を使用して Db2 データベースを Amazon EC2 から Aurora MySQL 互換のデータベースに移行する
- AWS DMS を使用して Microsoft SQL Server データベースを Amazon EC2 から Amazon DocumentDB に移行します
- オンプレミスの ThoughtSpot Falcon データベースを Amazon Redshift に移行する
- Oracle GoldenGate を使用して Oracle Database から Amazon RDS for PostgreSQL に移行
- AWS DMS を使用して Oracle パーティションテーブルを PostgreSQL に移行
- Amazon RDS for Oracle から Amazon RDS for MySQL に移行する
- AWS DMS と AWS SCT を使用して IBM Db2 on Amazon EC2 から Aurora PostgreSQL 互換に移行する
- SharePlex と AWS DMS を使用して、Oracle 8i または 9i から Amazon RDS for PostgreSQL に移行
- マテリアライズドビューと AWS DMS を使用して Oracle 8i または 9i から Amazon RDS for PostgreSQL に移行

- AWS DMS と AWS SCT を使用して Oracle on Amazon EC2 から Amazon RDS for MySQL に移行する
- AWS DMS と AWS SCT を使用して、Oracle データベースを Amazon EC2 から Amazon RDS for MariaDB に移行する
- AWS DMS と AWS SCT を使用してオンプレミスの Oracle データベースを Amazon RDS for MySQL に移行する
- Oracle バイスタンダーと AWS DMS を使用して、オンプレミスの Oracle データベースを Amazon RDS for PostgreSQL に移行する
- AWS DMS と AWS SCT を使用して Oracle データベースを Amazon Redshift に移行する
- AWS DMS と AWS SCT を使用して Oracle データベースを Aurora PostgreSQL に移行
- オンプレミスの Oracle データベースから Aurora PostgreSQL にデータを移行する
- AWS DMS を使用して SAP ASE から Amazon RDS for SQL Server) に移行する
- AWS DMS を使用してオンプレミス Microsoft SQL Server データベースを Amazon Redshift に移行する
- AWS SCT データ抽出エージェントを使用して、オンプレミス Microsoft SQL Server データベースを Amazon Redshift に移行する
- レガシーアプリケーションを Oracle Pro*C から ECPG に移行する
- 仮想生成列をOracleから PostgreSQL に移行
- Aurora PostgreSQL-Compatible で Oracle UTL_FILE 機能をセットアップする
- Oracle から Amazon Aurora PostgreSQL への移行後にデータベースオブジェクトを検証する

Oracle の VARCHAR2 (1) データ型を Amazon Aurora PostgreSQL のブールデータ型に変換

Naresh Damera (Amazon Web Services)

概要

Oracle 用 Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) から Amazon Aurora PostgreSQL 互換工ディションへの移行中に、 AWS Database Migration Service () で移行を検証するときにデータの不一致が発生する可能性がありますAWS DMS。この不一致を防止するために、VARCHAR2 (1) データ型をブールデータ型に変換できます。

VARCHAR2 データ型には可変長のテキスト文字列が格納され、VARCHAR2 (1) は文字列の長さが 1 文字または 1 バイトであることを示します。VARCHAR2 の詳細については、Oracle のビルドインデータ型 (Oracle ドキュメント) を参照してください。

このパターンでは、サンプルソースデータテーブル列の VARCHAR2 (1) データは、Y (はい)、または N (いいえ) です。 このパターンには、 AWS DMS と AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) を使用して、このデータ型を VARCHAR2(1) の Y 値と N 値からブール値の true 値または false 値に変換する手順が含まれています。

対象者

このパターンは、 AWS DMSを使用して Oracle データベースを Aurora PostgreSQL 互換に移行した経験があるユーザーに推薦されます。移行が完了したら、「Converting Oracle to Amazon RDS for PostgreSQL or Amazon Aurora PostgreSQL」(AWS SCT ドキュメント) の推奨事項に従ってください。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブ AWS アカウント。
- 認証情報、権限、セキュリティグループの設定など、環境が Aurora に対応していることを確認します。詳細については、「Amazon Aurora の環境をセットアップする」(Aurora ドキュメント) を参照してください。
- VARCHAR2 (1) データの入ったテーブル列を含むソース Amazon RDS for Oracle データベース。
- Amazon Aurora PostgreSQL 互換のターゲットデータベースインスタンス。詳細については、データベースクラスターを作成して Aurora PostgreSQL データベースクラスターのデータベースに接続 (Aurora ドキュメント) を参照してください。

製品バージョン

- Oracle バージョン 12.1.0.2 以降用の Amazon RDS for Oracle
- AWS DMS バージョン 3.1.4 以降。詳細については、「Using an Oracle database as a source for AWS DMS」および「Using a PostgreSQL database as a target for AWS DMS (AWS DMS documentation)」を参照してください。最も包括的なバージョンと機能のサポート AWS DMS には、 の最新バージョンを使用することをお勧めします。
- AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) バージョン 1.0.632 以降。最も包括的なバージョンと機能のサポート AWS SCT には、 の最新バージョンを使用することをお勧めします。
- Aurora には、Aurora PostgreSQL 互換のデータベースエンジンバージョン (Aurora ドキュメント) に一覧表示された PostgreSQL バージョンが適用されます。

アーキテクチャ

ソーステクノロジースタック

Amazon RDS for Oracle データベースインスタンス

ターゲットテクノロジースタック

Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディションに基づく DB インスタンス上のデータベース

ソースアーキテクチャとターゲットアーキテクチャ

ツール

AWS のサービス

- Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディションは、PostgreSQL デプロイのセットアップ、運用、スケーリングに役立つ、フルマネージド型のACID準拠のリレーショナルデータベースエンジンです。
- AWS Database Migration Service (AWS DMS) は、データストアを に移行する AWS クラウドか、クラウドとオンプレミスのセットアップの組み合わせ間で移行するのに役立ちます。
- Oracle 向け Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) を使用すると、 AWS クラウドで Oracle リレーショナルデータベースをセットアップ、運用、スケールできます。
- AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) は、ソースデータベーススキーマとカスタムコードの大部分をターゲットデータベースと互換性のある形式に自動的に変換することで、異種データベースの移行をサポートします。

その他のサービス

- Oracle SQL Developer は、従来のデプロイとクラウドベースのデプロイの両方で Oracle データベースの開発と管理を簡素化する統合開発環境です。このパターンでは、このツールを使用して Amazon RDS for Oracle データベースインスタンスに接続し、データをクエリします。
- pgAdmin はPostgreSQL用のオープンソース管理ツールです。データベースオブジェクトの作成、管理、使用を支援するグラフィカルインターフェイスを提供します。このパターンでは、このツールを使用して Aurora データベースインスタンスに接続し、データをクエリします。

エピック

移行の準備をする

タスク	説明	必要なスキル
データベース移行レポートを作成する	1. で AWS SCT、データベース移行評価レポートを作成します。詳細については、「Creating migration assessment reports」を参照してください。 2. 移行評価レポートのアクション項目を確認して実行します。評価レポートの詳細については、評価レポートのアクション項目を参照してください。	DBA、開発者
外部キーの制約とトリガーをターゲットデータベースにドロップします。	PostgreSQLでは、トリガーを使用して、外部キーが実装されます。全ロードフェーズ中、 は各テーブルを一度に 1 つずつ AWS DMS ロードします。次のいずれかの方法を使用して、全ロード中に外部キーの制約を無効にすることを強くお勧めします。	DBA、開発者

タスク	説明	必要なスキル
	• インスタンスからすべてのトリガーを一時的に無効にして、全ロードを終了します。 • PostgreSQL では、`session_replication_role` パラメータを使用します。 外部キー制約を無効にすることが不可能な場合は、親テーブルと子テーブルに固有のプライマリデータの AWS DMS 移行タスクを作成します。	

ターゲットデータベースのプライマリキーとユニークキーを無効にします。	次のコマンドを使用して、ターゲットデータベースの主キーと制約を無効にします。これにより、初期ロードタスクのパフォーマンスを改善します。
	
	`ALTER TABLE <table> DISABLE PRIMARY KEY;`
	
	`ALTER TABLE <table> DISABLE CONSTRAINT <constraint_name>;`
		DBA、開発者

タスク	説明	必要なスキル
初期ロードタスクを作成します。	で AWS DMS、初期ロードの移行タスクを作成します。手順については、「Creating a task」を参照してください。移行方法は、[既存のデータを移行する] を選択します。この移行方法は、API で `Full Load` と呼ばれます。このタスクはまだ開始しないでください。	DBA、開発者

タスク	説明	必要なスキル
初期ロードタスクのタスク設定を編集します。	タスク設定を編集してデータ検証を追加します。これらの検証設定は JSON ファイルで作成する必要があります。手順と例については、タスク設定を指定 を参照してください。以下の検証を追加します。 • ターゲットデータベースで VARCHAR2 (1) データが正確にブーリンに変換されていることを検証するには、このパターンの追加情報 セクションのデータ検証スクリプトにコードを追加します。検証スクリプトは、ターゲットテーブルのブール値 1 を Y に、0 を N に変換し、ターゲットテーブルの値をソーステーブルと比較します。 残りのデータ移行を検証するには、タスクでデータ検証を有効にします。詳細については、データ検証のタスク設定をご参照ください。	AWS 管理者、データベース管理者

タスク	説明	必要なスキル
継続的レプリケーションタスクの作成	で AWS DMS、ターゲットデータベースをソースデータベースと同期させる移行タスクを作成します。手順については、タスクの作成を参照してください。移行方法には、データ変更のみを複製を選択します。このタスクはまだ開始しないでください。	DBA

移行タスクをテストします。

タスク	説明	必要なスキル
テストのサンプルデータを作成します。	ソースデータベースで、テストのデータを含むサンプルテーブルを作成します。	開発者
競合するアクティビティがないことを確認します。	`pg_stat_activity` を使用して、移行に影響する可能性のあるサーバのアクティビティがないか確認します。詳細については、統計コレクター（PostgreSQL ドキュメント）を参照してください。	AWS 管理者
AWS DMS 移行タスクを開始します。	AWS DMS コンソールの Dashboard ページで、前のエピックで作成した初期ロードタスクと継続的なレプリケーションタスクを開始します。	AWS 管理者
タスクとテーブルのロード状態を監視します。	移行中は、タスクの状態とテーブルの状態 を監視します。初期化ロードタスクが完	AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	了した場合、テーブル統計 タブで次の操作を行います。 • ロード状態 は、テーブル完了であるはずです。 • 検証状態は、検証済みでなければなりません。	
移行結果を検証します。	pgAdmin を使用して、ターゲットデータベースのテーブルをクエリします。クエリが成功する場合、データが正常に移行されたことを示します。	開発者
ターゲットデータベースにプライマリキーと外部キーを追加します。	ターゲットデータベースにプライマリキーと外部キーを作成します。詳細については、テーブルを変更 (PostgreSQL ウェブサイト) を参照してください。	DBA
テストデータをクリーンアップします。	ソースデータベースとターゲットデータベースで、ユニットテストに作成されたデータをクリーンアップします。	開発者

カットオーバー

タスク	説明	必要なスキル
移行が完了しました。	前のエピックスを繰り返して、実際のソースデータを使用して、移行タスクをテストします。これにより、ソース	開発者

タスク	説明	必要なスキル
	からターゲットデータベースにデータが移行されます。	
ソースデータベースとターゲットデータベースが同期していることを確認する	ソースデータベースとターゲットデータベースが同期していることを確認します。詳細と手順については、「AWS DMS data validation」を参照してください。	開発者
ソースデータベースの停止	Amazon RDS for Oracle データベースを停止します。詳細については、「一時的に Amazon RDS DB インスタンスを停止する」を参照してください。ソースデータベースを停止すると、 の初期ロードと継続的なレプリケーションタスク AWS DMS が自動的に停止します。これらのタスクを停止するために、追加のアクションは必要ありません。	開発者

関連リソース

AWS リファレンス

- AWS DMS と を使用して Oracle データベースを Aurora PostgreSQL に移行する AWS SCT (AWS 規範ガイダンス)
- Oracle を Amazon RDS for PostgreSQL または Amazon Aurora PostgreSQL に変換する (AWS SCT ドキュメント)
- AWS DMS の仕組み (AWS DMS ドキュメント)

その他のリファレンス

- Boolean data type (PostgreSQL ドキュメント)
- Oracle built-in data types (Oracle ドキュメント)
- pgAdmin (pgAdmin ウェブサイト)
- SQL Developer (Oracle ウェブサイト)

チュートリアルと動画

- の開始方法 AWS DMS
- Getting Started With Amazon RDS
- Introduction to AWS DMS (ビデオ)
- Understanding Amazon RDS (ビデオ)

追加情報

データ検証スクリプト

次のデータ検証スクリプトは、1 を Y、0 を N に変換します。 これにより、 AWS DMS タスクが正常に完了し、テーブルの検証に合格します。

```
{
"rule-type": "validation",
"rule-id": "5",
"rule-name": "5",
"rule-target": "column",
"object-locator": {
"schema-name": "ADMIN",
"table-name": "TEMP_CHRA_BOOL",
"column-name": "GRADE"
},
"rule-action": "override-validation-function",
"target-function": "case grade when '1' then 'Y' else 'N' end"
        }
```

case スクリプトのステートメントが検証を実行します。検証が失敗した場合、 はターゲットデータベースインスタンスの public.awsdms_validation_failures_v1 テーブルにレコード AWS DMS を挿入します。このレコードには、テーブル名、エラー時間、およびソーステーブルとターゲットテーブルの不一致値に関する詳細が含まれます。

このデータ検証スクリプトを AWS DMS タスクに追加せず、データがターゲットテーブルに挿入されると、 AWS DMS タスクは検証状態を不一致レコードとして表示します。

AWS SCT 変換中、 AWS DMS 移行タスクは VARCHAR2(1) データ型のデータ型をブール値に変更し、"N0"列にプライマリキー制約を追加します。

Aurora PostgreSQL-Compatible でのアプリケーションユーザーとロールの作成

Amazon Web Services、Abhishek Verma

概要

Amazon Aurora PostgreSQL-Compatible Edition に移行する場合、ソースデータベースに存在するデータベースユーザーとロールは Aurora PostgreSQL -Compatible データベースで作成する必要があります。Aurora PostgreSQL-Compatible でユーザーとロールを作成するには、次の 2 つの方法があります。

- ターゲットではソースデータベースと同様のユーザーとロールを使用します。この方法では、ユーザーとロールのデータ定義言語 (DDL) がソースデータベースから抽出されます。その後、それらは変換され、ターゲットの Aurora PostgreSQL-Compatible データベースに適用されます。たとえば、ブログ記事「SQL で Oracle から PostgreSQL にユーザ、ロールと権限をマッピング」では、Oracle ソースデータベースエンジンからの抽出の使用について説明しています。
- 開発、管理およびデータベースでのその他の関連操作の実行によく使用される、標準化されたユーザーとロールを使用してください。これには、各ユーザーが実行する読み取り専用、読み取り/書き込み、開発、管理とデプロイ操作が含まれています。

このパターンには、標準化されたユーザーとロールのアプローチに必要な Aurora PostgreSQL -Compatible でのユーザーとロールの作成に必要なグラントが含まれています。ユーザーとロールの作成手順は、データベースユーザーに与える権限を最小限に抑えるというセキュリティポリシーに従っています。次の表は、ユーザー、対応するロールとデータベース上の詳細を示しています。

[ユーザー]	ロール	目的
`APP_read`	`APP_RO`	スキーマ APP の読み取り専用アクセスに使用されます
`APP_WRITE`	`APP_RW`	スキーマ APP の書き込み操作と読み取り操作に使用されます
`APP_dev_user`	`APP_DEV`	スキーマ APP_DEV の開発目的で使用され、スキーマ APP への読み取り専用アクセス権が付与されます

Admin_User	rds_superuser	データベースの管理者操作を実行するために使用されます
APP	APP_DEP	APP スキーマの下にオブジェクトを作成し、または APP スキーマにオブジェクトをデプロイするために使用されます

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブな Amazon Web Services (AWS) アカウント
- PostgreSQL データベース、Amazon Aurora PostgreSQL-Compatible Edition データベースまたは PostgreSQL データベース用の Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)

製品バージョン

- PostgreSQL のすべてのバージョン

アーキテクチャ

ソーステクノロジースタック

- 任意のデータベース

ターゲットテクノロジースタック

- Amazon Aurora PostgreSQL 互換

ターゲットアーキテクチャ

次の図は、Aurora PostgreSQL-Compatible データベースのユーザーロールとスキーマアーキテクチャを示しています。

自動化とスケール

このパターンには、ユーザー、ロールとスキーマ作成スクリプトが含まれており、ソースまたはターゲットデータベースの既存ユーザーに影響を与えることなく複数回実行できます。

ツール

AWS サービス

- 「Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディション」は、PostgreSQL デプロイのセットアップ、運用、スケーリングを支援する、フルマネージド型で ACID 準拠のリレーショナルデータベースエンジンです。

その他のサービス

- 「psql」は、PostgreSQL データベースをインストールするたびにインストールされるターミナルベースのフロントエンドツールです。SQL、PL-PGSQL とオペレーティングシステムのコマンドを実行するためのコマンドラインインターフェースを備えています。
- 「pgAdmin」 はPostgreSQL用のオープンソース管理ツールです。データベースオブジェクトの作成、管理、使用を支援するグラフィカルインターフェイスを提供します。

エピック

ユーザーとロールの作成

タスク	説明	必要なスキル
デプロイユーザーの作成	デプロイメントユーザー APP は、デプロイ中にデータベースオブジェクトの作成と変更に使用されます。以下のスクリプトを使用して、スキーマ APP にデプロイユーザーロール APP_DEP を作成します。アクセス権を検証して、このユーザーには必要なスキーマ APP 内のオブジェクトを作成	DBA

タスク	説明	必要なスキル

	する権限のみが付与されていることを確認します。
	
	1. 管理者ユーザーに接続して、スキーマを作成します。
	
	`CREATE SCHEMA APP;`
	
	2. ユーザーを作成します。
	
	`CREATE USER APP WITH PASSWORD <password> ;`
	
	3. ロールを作成します。
	
	`CREATE ROLE APP_DEP ;`
	`GRANT all on schema APP to APP_DEP ;`
	`GRANT USAGE ON SCHEMA APP to APP_DEP ;`
	`GRANT connect on database <db_name> to APP_DEP ;`
	`GRANT APP_DEP to APP;`
	
	4. 権限をテストするには、APP に接続してテーブルを作成します。
	
	`set search_path to APP;`
	`SET`
	`CREATE TABLE test(id integer ) ;`
	`CREATE TABLE`
	
	5. 権限を確認してください。	

タスク	説明	必要なスキル
	`select schemaname , tablename , tableowner from pg_tables where tablename like 'test' ; schemaname	tablename	tableowner APP	test	APP`	

タスク	説明	必要なスキル

読み取り専用ユーザーを作成します。	読み取り専用ユーザー APP_read は、スキーマ APP の読み取り専用操作を実行するために使用されます。以下のスクリプトを使用して読み取り専用ユーザーを作成します。アクセス権を検証して、このユーザーがスキーマ APP 内のオブジェクトを読み取る権限のみを持っていることおよびスキーマ APP に作成された新しいオブジェクトに対する読み取りアクセス権を自動的に付与する権限を持っていることを確認します。
	
	1. APP_read ユーザーを作成します。
	
	`create user APP_read ;`
	`alter user APP_read`
	`with password`
	`'your_password' ;`
	
	2. ロールを作成します。
	
	`CREATE ROLE APP_ro ;`
	`GRANT SELECT ON ALL`
	`TABLES IN SCHEMA APP`
	`TO APP_RO ;`
	`GRANT USAGE ON SCHEMA`
	`APP TO APP_RO`
	`GRANT CONNECT ON`
	`DATABASE testdb TO`
	`APP_RO ;`
	`GRANT APP_RO TO`
	`APP_read;`
		DBA

タスク	説明	必要なスキル

	3. 権限をテストするには、APP_read ユーザーを使用してログインします。
	
	`set search_path to APP ;`
	`create table test1( id integer) ;`
	`ERROR: permission denied for schema APP`
	`LINE 1: create table test1( id integer) ;`
	`insert into test values (34) ;`
	`ERROR: permission denied for table test`
	`SQL state: 42501`
	`select from test`
	`no rows selected`	

タスク	説明	必要なスキル

読み取り/書き込みユーザーを作成します。	読み取り/書き込みユーザー APP_WRITE は、スキーマ APP の読み取りと書き込み操作の実行に使用されます。以下のスクリプトを使用して読み取り/書き込みユーザーを作成し、そのユーザーに APP_RW ロールを付与します。アクセス権を検証して、このユーザーがスキーマ APP 内のオブジェクトに対してのみ読み取り権限と書き込み権限を持っていることを確認し、スキーマ APP 内に作成された新しいオブジェクトに対する読み取りと書き込みアクセス権を自動的に付与します。
	
	1. ユーザーを作成します。
	
	`CREATE USER APP_WRITE ; alter user APP_WRITE with password 'your_password' ;`
	
	2. ロールを作成します。
	
	`CREATE ROLE APP_RW; GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON ALL TABLES IN SCHEMA APP TO APP_RW ; GRANT CONNECT ON DATABASE postgres to APP_RW ; GRANT USAGE ON SCHEMA APP to APP_RW ;`	

タスク	説明	必要なスキル
	``` ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA APP GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON TABLES TO APP_RW ; GRANT APP_RW to APP_WRITE ``` 3. 権限をテストするには、APP_WRITE ユーザーを使用してログインします。 ``` SET SEARCH_PATH to APP; CREATE TABLE test1(id integer) ; ERROR: permission denied for schema APP LINE 1: create table test1(id integer) ; SELECT * FROM test ; id ---- 12 INSERT INTO test values (31) ; INSERT 0 1 ```	

タスク	説明	必要なスキル

管理者ユーザーを作成します。	管理者ユーザー Admin_User は、データベースの管理操作を実行するために使用されます。これらの操作の例は CREATE ROLE と CREATE DATABASE Admin_User です。rds_superuser はビルトインロールを使用してデータベースの管理操作を実行します。以下のスクリプトを使用して、データベース内の管理者ユーザー Admin_User の権限を作成してテストします。
	
	1. ユーザーを作成し、ロールを付与します。
	
	`create user Admin_User WITH PASSWORD ‘Your password’ ALTER user Admin_user CREATEDB; ALTER user Admin_user CREATEROLE;`
	
	2. 権限をテストするには、Admin_User ユーザーからログインします。
	
	`SELECT * FROM APP.test ; id ---- 31 CREATE ROLE TEST ;`
		DBA

タスク	説明	必要なスキル
	``` CREATE DATABASE test123 ; ```	

タスク	説明	必要なスキル

開発ユーザーを作成します。	開発ユーザー APP_dev_user には、ローカルスキーマ APP_DEV にオブジェクトを作成する権限とスキーマ APP の読み取りアクセス権が付与されます。以下のスクリプトを使用して、データベース内のユーザー APP_dev_user の権限を作成してテストします。
	
	1. ユーザーを作成します。
	
	`CREATE USER APP1_dev_user with password ‘your password’;`
	
	2. App_dev_user のためにAPP_DEV スキーマを作成します。
	
	`CREATE SCHEMA APP1_DEV ;`
	
	3. APP_DEV ロールを作成し、
	
	`CREATE ROLE APP1_DEV ;`
	`GRANT APP1_RO to APP1_DEV ;`
	`GRANT SELECT ON ALL TABLES IN SCHEMA APP1_DEV to APP1_dev_user`
	`GRANT USAGE, CREATE ON SCHEMA APP1_DEV to APP1_DEV_USER`
	`GRANT APP1_DEV to APP1_DEV_USER ;`
		DBA

タスク	説明	必要なスキル

	4. 権限をテストするには、APP_dev_user からログインします。
	
	`CREATE TABLE APP1_dev.test1( id integer ) ;`
	`CREATE TABLE`
	`INSERT into APP1_dev.test1 ( select * from APP1.test );`
	`INSERT 0 1`
	`CREATE TABLE APP1.test4 ( id int) ;`
	`ERROR: permission denied for schema APP1`
	`LINE 1: create table APP1.test4 ( id int) ;`	

関連リソース

PostgreSQL ドキュメント

- 「ロールの作成」
- 「ユーザーの作成」
- 「定義済みのロール」

追加情報

PostgreSQL 14 エンハンスメント

PostgreSQL 14 には、事前定義されたロールのセットが用意されており、一般的に必要とされる特定の特権的な機能や情報へのアクセスを可能にしています。管理者 (CREATE ROLE 権限を持つロールを含む) は、これらのロールや環境内の他のロールをユーザーに付与して、指定された機能や情報にアクセスできるようにすることができます。

管理者は GRANT コマンドを使用してこれらのロールへのアクセス権をユーザーに付与できます。たとえば、pg_signal_backend ロールに Admin_User を付与するには、以下のコマンドを実行します。

```
GRANT pg_signal_backend TO Admin_User;
```

この pg_signal_backend ロールは、管理者が信頼できる非スーパーユーザーロールが他のバックエンドにシグナルを送信できるようにすることを目的としています。詳細については、「PostgreSQL 14 の機能拡張」を参照してください。

アクセスの微調整

場合によっては、より詳細なアクセス (テーブルベースのアクセスや列ベースのアクセスなど) をユーザーに提供することが必要になる場合があります。このような場合は、追加ロールを作成して、それらの権限をユーザーに付与することができます。詳細については、「PostgreSQL Grants」を参照してください。

PostgreSQL 互換の Aurora グローバルデータベースを使用して Oracle DR をエミュレート

Amazon Web Services、HariKrishna Boorgadda

概要

エンタープライズディザスタリカバリ (DR) のベストプラクティスは、基本的に、最小限の介入で、理想的にはデータを失うことなく、災害に耐え (事業継続)、通常の運用を再開できる (事業再開) 耐障害性のあるハードウェアおよびソフトウェアシステムの設計と実装です。エンタープライズ DR の目標を達成するために耐障害性のある環境を構築するには、費用と時間がかかる場合があり、企業による強いコミットメントが必要です。

Oracle Database には、Oracle データを保護する他のどのアプローチよりも最高レベルのデータ保護と可用性を提供する 3 つの異なる DR アプローチがあります。

- Oracle データ損失ゼロ· リカバリー· アプライアンス
- Oracle Active Data Guard
- Oracle GoldenGate

このパターンは、Amazon Aurora Global Database を使用して Oracle GoldenGate DR をエミュレートする方法を提供します。リファレンスアーキテクチャでは、3 つの AWS リージョンにわたる DR に Oracle GoldenGate を使用しています。このパターンは、ソースアーキテクチャを Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディションに基づくクラウドネイティブ Aurora グローバルデータベースにリプラットフォーム化する手順を示しています。

Aurora Global Database は、グローバルフットプリントを持つアプリケーション向けに設計されています。1 つの Aurora データベースは、最大 5 つのセカンダリリージョンの複数の AWS リージョンにまたがっています。Aurora グローバルデータベースには次の特徴量があります。

- 物理ストレージレベルのレプリケーション
- 低レイテンシーのグローバル読み取り
- 地域全体の障害からの迅速なディザスタリカバリ
- クロスリージョン集の高速移行
- リージョン間のレプリケーション遅延が少ない
- データベースへのパフォーマンスへの影響はほとんど、あるいはまったくない

Aurora Global Database 特徴量と利点については、「Amazon Aurora Global Database の使用」 を参照してください。計画外フェイルオーバーとマネージドフェールオーバーの詳細については、「Amazon Aurora Global Database でのフェイルオーバーの使用」 を参照してください。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブな AWS アカウント
- アプリケーション接続用の Java Database Connectivity (JDBC) PostgreSQL ドライバー。
- Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディションに基づく Aurora グローバルデータベース
- Oracle Real Application クラスター (RAC) データベースが Aurora PostgreSQL 互換の Aurora グローバルデータベースに移行されました

Aurora Global Database の制限

- Aurora グローバルデータベースが AWS リージョンに使用不可です。サポートされているリージョンのリストについては、「Aurora PostgreSQL による Aurora グローバルデータベース」 を参照してください。
- サポートされていない特徴量や Aurora グローバルデータベースのその他の制限については、「Amazon Aurora Global Database の制限事項」 を参照してください。

製品バージョン

- Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディションバージョン 10.14 以降

アーキテクチャ

ソーステクノロジースタック

- Oracle RAC 4 ノードデータベース
- Oracle GoldenGate

ソースアーキテクチャ

次の図は、Oracle GoldenGate を使用してレプリケートされた、異なる AWS リージョンにある 4 ノード Oracle RAC を持つ 3 つのクラスターを示しています。

ターゲットテクノロジースタック

- Aurora PostgreSQL と互換性のある 3 クラスターの Amazon Aurora Global Database。プライマリリージョンに 1 つのクラスター、異なるセカンダリリージョンに 2 つのクラスターがあります

ターゲットアーキテクチャ

ツール

AWS サービス

- 「Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディション」 は、PostgreSQL デプロイのセットアップ、運用、スケーリングを支援するフルマネージド型で ACID 準拠のリレーショナルデータベースエンジンです。
- 「Amazon Aurora global databases」は、複数の AWS リージョンにまたがり、低レイテンシーのグローバル読み取りを提供し、AWS リージョン全体に影響が及ぶ可能性のある機能停止から、すばやい復旧を行います。

エピック

リーダー DB インスタンスのリージョンを追加

タスク	説明	必要なスキル
1 つ以上のセカンダリの Aurora クラスターを接続します。	[AWS マネジメントコンソール] で、[Amazon Aurora] を選択します。プライマリクラスターを選択し、[アクション] を選択し、ドロップダウンリストから [リージョンを追加] を選択します。	DBA
インスタンスクラスを選択します。	セカンダリクラスターのインスタンスクラスは変更できます。ただし、プライマリクラ	DBA

タスク	説明	必要なスキル
	スターインスタンスクラスと同じにしておくことをお勧めします。	
3 番目のリージョンを追加します。	このエピックの手順を繰り返して、3 番目のリージョンにクラスターを追加します。	DBA

Aurora グローバルデータベースのフェイルオーバー

タスク	説明	必要なスキル
Aurora グローバルデータベース からプライマリクラスターを削除します。	1. データベースページで プライマリクラスターを選択します。 2. セカンダリクラスターにフェイルオーバーするには、[グローバルから削除] を選択します。	DBA
新しく昇格させたクラスターに書き込みトラフィックを振り向けるようにアプリケーションを設定し直します。	アプリケーションのエンドポイントを、新しくプロモートされたクラスターのエンドポイントに変更します。	DBA
使用できないクラスターへの書き込み操作をすべて停止します。	削除したクラスターに対するアプリケーションとデータ操作言語 (DML) アクティビティを停止します。	DBA
新しいAurora グローバルデータベースを作成します。	今、新しく昇格させたクラスターをプライマリクラスターとして Aurora グローバルデータベースを作成します。	DBA

プライマリクラスターを起動します。

タスク	説明	必要なスキル
グローバルデータベースから起動するプライマリクラスターを選択します。	Amazon Aurora コンソールのグローバルデータベースセットアップで、プライマリクラスターを選択します。	DBA
クラスターを開始します。	[アクション] ドロップダウンリストで [開始] を選択します。このプロセスには時間がかかる場合があります。画面を更新してステータスを確認するか、操作完了後に [ステータス] 列でクラスターの現在の状態を確認します。	DBA

リソースをクリーンアップします。

タスク	説明	必要なスキル
残りの二次クラスターを削除します。	フェイルオーバーパイロットが完了したら、グローバルデータベースからセカンダリクラスターを解除します。	DBA
プライマリクラスターを削除します。	クラスタを削除します。	DBA

関連リソース

- 「Amazon Aurora Global Database の使用」
- 「Amazon Aurora Global Database を使用した Aurora PostgreSQL ディザスタリカバリソリューション」(ブログ記事)

SQL Server から PostgreSQL に移行する際に、PII データに SHA1 ハッシュを実装する

Amazon Web Services、Rajkumar Raghuwanshi および Jagadish Kantubugata

概要

このパターンでは、SQL Server から Amazon RDS for PostgreSQL または Amazon Aurora PostgreSQL 互換に移行する際に、E メールアドレスにセキュアハッシュアルゴリズム 1 (SHA1) ハッシュを実装する方法について説明します。E メールアドレスは、個人を特定できる情報 (PII) の一例です。PII は、直接閲覧した場合、または他の関連データと組み合わせた場合に、個人の身元を合理的に推測するために使用できる情報です。

このパターンでは、さまざまなデータベースの照合順序と文字エンコーディングにわたって一貫したハッシュ値を維持するという課題について説明し、PostgreSQL 関数とトリガーを使用したソリューションを提供します。このパターンは SHA1 ハッシュに重点を置いていますが、PostgreSQL の `pgcrypto` モジュールでサポートされている他のハッシュアルゴリズムにも適応できます。機密データを扱う場合には、ハッシュ戦略のセキュリティ上の影響を常に考慮し、セキュリティエキスパートに相談してください。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブな AWS アカウント
- ソース SQL Server データベース
- ターゲット PostgreSQL データベース (Amazon RDS for PostgreSQL または Aurora PostgreSQL 互換)
- PL/PgSQL コーディングの専門知識

制限事項

- このパターンでは、ユースケースに基づいてデータベースレベルの照合順序を変更する必要があります。
- 大規模なデータセットに対するパフォーマンスの影響は評価されていません。
- 一部の AWS のサービス は、すべてで利用できるわけではありません AWS リージョン。利用可能なリージョンについては、「AWS サービス (リージョン別)」を参照してください。特定のエンド

ポイントについては、「サービスエンドポイントとクォータ」を参照して、サービスのリンクを選択してください。

製品バージョン

- Microsoft SQL Server 2012 以降

アーキテクチャ

ソーステクノロジースタック

- SQL Server
- 特定のランタイムライブラリまたは .NET Framework の最小バージョンが必要です。

ターゲットテクノロジースタック

- [PostgreSQL]
- `pgcrypto` エクステンション

自動化とスケール

- メンテナンスを容易にするために、ハッシュ関数をストアドプロシージャとして実装することを検討します。
- 大規模なデータセットの場合は、パフォーマンスを評価し、バッチ処理またはインデックス作成戦略を検討します。

ツール

AWS のサービス

- Amazon Aurora PostgreSQL 互換は、PostgreSQL デプロイのセットアップ、運用、スケーリングを支援するフルマネージド型の ACID 互換リレーショナルデータベースエンジンです。
- AWS Database Migration Service (AWS DMS) を使用すると、データストアを に移行する AWS クラウド か、クラウドとオンプレミスのセットアップの組み合わせ間で移行できます。
- Amazon Relational Database Service Amazon RDS for PostgreSQL を使用すると、 AWS クラウドで PostgreSQL リレーショナルデータベースのセットアップ、運用、スケーリングができます。

- AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) は、ソースデータベーススキーマとカスタムコードの大部分をターゲットデータベースと互換性のある形式に自動的に変換することで、異種データベースの移行をサポートします。

その他のツール

- 「pgAdmin」 は PostgreSQL 用のオープンソース管理ツールです。データベースオブジェクトの作成、管理、使用を支援するグラフィカルインターフェイスを提供します。
- SQL Server Management Studio (SSMS) は、SQL Server インフラストラクチャを管理するための統合環境です。

ベストプラクティス

- ターゲットデータベース側で特殊文字を処理するには、適切な照合順序設定を使用します。
- 非 ASCII 文字のアドレスなど、さまざまな E メールアドレスで徹底的にテストします。
- アプリケーションレイヤーとデータベースレイヤーの間で大文字と小文字の処理の一貫性を維持します。
- ハッシュ値を使用してクエリのパフォーマンスをベンチマークします。

エピック

ソースハッシュの実装を分析する

タスク	説明	必要なスキル
SQL Server コードを確認します。	SHA1 ハッシュを生成する SQL Server コードを確認するには、以下を行います。 • SHA1 ハッシュの既存の SQL Server の実装を分析します。 • ハッシュ生成に使用される正確な方法を特定します。 • 入力パラメータと出力形式を文書化します。	データエンジニア、DBA、アプリケーション開発者

タスク	説明	必要なスキル
	• データ型の変換を確認します。 • 照合順序設定とそれらの影響を調べます。	
ハッシュアルゴリズムとデータ変換を文書化します。	ハッシュアルゴリズムとデータ変換を正確に文書化するには、以下を行います。 • ハッシュプロセスに関する詳細な技術ドキュメントを作成します。 • ステップバイステップの変換ロジックを文書化します。 • 入出力形式とデータ型を指定します。 • エッジケースと特殊文字の処理を含めます。	アプリケーション開発者、データエンジニア、DBA

PostgreSQL ハッシュ関数を作成する

タスク	説明	必要なスキル
pgcrypto エクステンションを作成します。	pgcrypto エクステンションを作成するには、pgAdmin/psql を使用して次のコマンドを実行します。 `CREATE EXTENSION pgcrypto;`	DBA、データエンジニア
PostgreSQL 関数を実装します。	SQL Server のハッシュロジックをレプリケートするには、	データエンジニア、DBA、アプリケーション開発者

タスク	説明	必要なスキル
	次の PostgreSQL 関数を実装します。大まかに言うと、この関数では次のステップを使用します。 1. オプションで、入力を大文字に変換します。 2. 入力の SHA1 ハッシュを作成します。 3. このハッシュの最後の 10 バイト (80 ビット) を取得します。 4. これらのバイトを 64 ビットの整数に変換します。 `CREATE OR REPLACE FUNCTION utility.hex_to_bigint (par_val character varying, par_upper character varying DEFAULT 'lower'::character varying) RETURNS bigint LANGUAGE 'plpgsql' AS $BODY$ DECLARE retnumber bigint; digest_bytes bytea; BEGIN if lower(par_upper) = 'upper' then digest_bytes := digest(upper(par_val), 'sha1'); else`	

タスク	説明	必要なスキル

	<pre>digest_bytes := digest((par_val), 'sha1');
	end if;
	retnumber := ('x' || encode(substring(digest_bytes, length(digest_bytes)-10+1), 'hex'))::bit(64)::bigint;
	RETURN retnumber;
	END;
	$BODY$;</pre>	

関数をテストします。	関数をテストするには、SQL Server のサンプルデータを使用して、一致するハッシュ値を検証します。次のコマンドを実行します。
	<pre>select 'alejandro_rosalez@example.com' as Email,
	utility.hex_to_bigint('alejandro_rosalez@example.com', 'upper') as HashValue;
	
	--OUTPUT
	/*
	email
	hashvalue
	"alejandro_rosalez@example.com" 451397011176045063
	*/</pre>
		アプリ開発者、DBA、データエンジニア

自動ハッシュのトリガーを実装する

タスク	説明	必要なスキル

関連するテーブルでトリガーを作成します。	挿入または更新時にハッシュ値を自動的に生成するためのトリガーを、関連するテーブルで作成するには、次のコマンドを実行します。
	`CREATE OR REPLACE FUNCTION update_email_hash() RETURNS TRIGGER AS $$ BEGIN NEW.email_hash = utility.hex_to_bigint(NEW.email, 'upper'); RETURN NEW; END; $$ LANGUAGE plpgsql;`
	`CREATE TRIGGER email_hash_trigger BEFORE INSERT OR UPDATE ON users FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION update_email_hash();`
		アプリケーション開発者、データエンジニア、DBA

既存のデータを移行する

タスク	説明	必要なスキル
移行スクリプトを開発するか、 を使用します AWS DMS。	移行スクリプトを作成するか AWS DMS 、 を使用して既存のデータのハッシュ値	データエンジニア、アプリケーション開発者、DBA

タスク	説明	必要なスキル
	(BIGINTソースシステムに として保存されているハッシュ値を含む) を入力します。以下のタスクを実行します。 • ハッシュ値を使用してデータ転送用の移行スクリプトを作成します。 • 適切な変換ルールを使用して AWS DMS タスクを設定します。 • でソースエンドポイントとターゲットエンドポイントを設定します AWS DMS。 • エラー処理とログ記録メカニズムを実装します。 • 大規模なデータセットのバッチ処理戦略を設計します。 • データ検証のための検証クエリを作成します。	

タスク	説明	必要なスキル
新しい PostgreSQL ハッシュ関数を使用します。	新しい PostgreSQL ハッシュ関数を使用して一貫性を確保するには、以下を行います。 • ハッシュの一貫性を検証するための検証手順を実装します。 • ソースシステムとターゲットシステム間の比較スクリプトを作成します。 • ハッシュ値の検証のための自動テストをセットアップします。 • 不一致と解決手順を文書化します。	アプリ開発者、DBA、DevOps エンジニア

アプリケーションクエリを更新する

タスク	説明	必要なスキル
アプリケーションクエリを特定します。	ハッシュ値を使用するアプリケーションクエリを特定するには、以下を行います。 • ハッシュ値を使用して、クエリのアプリケーションコードベースを分析します。 • ハッシュ操作を参照するストアドプロシージャと関数を確認します。 • クエリのパフォーマンスメトリクスと実行計画を文書化します。	アプリ開発者、DBA、データエンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	• ハッシュベースのルックアップにおける依存関係を特定します。 • 影響を受けるアプリケーションコンポーネントをマッピングします。	
クエリを変更します。	必要に応じて、新しい PostgreSQL ハッシュ関数を使用するようにクエリを変更します。以下の操作を実行します。 • PostgreSQL ハッシュ関数を使用するように既存のクエリをリファクタリングします。 • ストアドプロシージャと関数を更新します。 • 新しいクエリパターンを実装してテストします。 • 変更されたクエリをパフォーマンスのために最適化します。	アプリ開発者、DBA、データエンジニア

テストと検証

タスク	説明	必要なスキル
テストを実行します。	本番データのサブセットを使用して徹底的なテストを実行するには、以下を行います。	アプリケーション開発者、データエンジニア、DBA

タスク	説明	必要なスキル
	• データサブセットの検証用のテストプランを作成します。 • 本番データの代表的なサンプルを抽出します。 • 適切な構成でテスト環境をセットアップします。 • データ読み込みと変換のテストを実行します。 • ボリュームとストレスのテストを実行します。	
ハッシュ値が一致することを検証します。	SQL Server と PostgreSQL 間でハッシュ値が一致することを検証するには、以下を行います。 • ハッシュ値の比較スクリプトを作成します。 • ハッシュマッチングの検証レポートを作成します。 • 自動検証手順を実装します。 • 見つかった不一致をすべて文書化します。 • ハッシュの不一致を分析して解決します。	アプリケーション開発者、データエンジニア、DBA

タスク	説明	必要なスキル
アプリケーションの機能を検証します。	移行されたデータと新しいハッシュ実装を使用してアプリケーションの機能を検証するには、以下を行います。 • エンドツーエンドのアプリケーションテストを実行します。 • ハッシュ化されたデータを使用して、すべてのアプリケーション機能を検証します。 • 新しい実装で、アプリケーションのパフォーマンスをテストします。 • API 統合と依存関係を検証します。	アプリ開発者、DBA、データエンジニア

トラブルシューティング

問題	ソリューション
ハッシュ値が一致しません。	ソースとターゲット間の文字エンコードと照合順序を検証します。詳細については、「Manage collation changes in PostgreSQL on Amazon Aurora and Amazon RDS」(AWS ブログ) を参照してください。

関連リソース

AWS ブログ

- Amazon Aurora および Amazon RDS で PostgreSQL の照合順序の変更を管理する

- Migrate SQL Server to Amazon Aurora PostgreSQL using best practices and lessons learned from the field

その他のリソース

- PostgreSQL pgcrypto モジュール (PostgreSQL ドキュメント)
- PostgreSQL トリガー関数 (PostgreSQL ドキュメント)
- SQL Server HASHBYTES 関数 (Microsoft ドキュメント)

Oracle SQL Developer と AWS SCT を使用して Amazon RDS for Oracle から Amazon RDS for PostgreSQL に段階的に移行

Amazon Web Services、Pinesh Singal

概要

多くの移行策略やアプローチは、複数のフェーズに分かれて、数週間から数ヶ月間かかることもあります。この間、PostgreSQL DB インスタンスに移行するソース Oracle DB インスタンスのパッチ適用またはアップグレードが原因で、遅延が発生する可能性があります。このような状況を回避するには、残りの Oracle データベースコードを PostgreSQL データベースコードに段階的に移行することを推奨します。

このパターンでは、最初の移行後に多数のトランザクションが実行される、そして PostgreSQL データベースに移行する必要があるマルチテラバイトの Oracle DB インスタンスに対して、ダウンタイムのない、段階的な移行戦略を提供します。このパターンのステップバイステップのアプローチを使用すれば、 Amazon Web Services (AWS) マネジメントコンソールにサインインする必要なく、Oracle DB インスタンスのAmazon Relational Database Service (Amazon RDS) を Amazon RDS for PostgreSQL インスタンスに段階的に移行できます。

このパターンでは、「Oracle SQL Developer」 を使用して、ソース Oracle データベース内の二つのスキーマの差分を見つけます。次に、AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) を使用して、Amazon RDS for Oracle データベーススキーマオブジェクトを Amazon RDS for PostgreSQL データベーススキーマオブジェクトに変換します。次に、Windows コマンドプロンプトで Python スクリプトを実行して、ソースデータベースオブジェクトへの段階的な変更のために AWS SCT オブジェクトを作成します。

> **Note**
>
> 本番環境のワークロードを移行する前に、テスト環境または非本稼働環境で、このパターンのアプローチの概念実証 (PoC) を実行することを推奨します。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブなAWS アカウント
- 既存の Amazon RDS for Oracle DB インスタンス。

- 既存の Amazon RDS for PostgreSQL DB インスタンス。
- AWS SCT、Oracle および PostgreSQL データベースエンジンの JDBC ドライバーにインストールされ、設定されたAWS SAWS SCT。これの詳細については、AWS SCT ドキュメントの「AWS SCTをインストール」 、および「必要なデータベースドライバーをインストール」 を参照してください。
- インストール、設定されたOracle SQL Developer。これの詳細については、「Oracle SQL Developer」 ドキュメントを参照してください。
- ローカルのコンピュータにダウンロードされた、`incremental-migration-sct-sql.zip` ファイル(添付)。

機能制限

- ソースである Amazon RDS for Oracle DB インスタンスの最小要件は次のとおりです:
  - Enterprise、Standard、Standard One、Standard Two エディションの、10.2 以降 (バージョン 10.x)、11g (バージョン 11.2.0.3.v1 以降)、および12.2、18c までのOracle バージョン
- ターゲット Amazon RDS for PostgreSQL DB インスタンスの最小要件は次のとおりです：
  - PostgreSQL バージョン 9.4 以降 (バージョン 9.x 用)、10.x、11.x。
- このパターンでは、Oracle SQL Developer を使用します。他のツールを使用してスキーマの差分を見つけてエクスポートすると、結果が異なる場合があります。
- Oracle SQL Developer より生成される 「SQL スクリプト」では、変換エラーが発生する可能性があるため、手動で移行を行う必要があります。
- AWS SCT のソースとターゲットのテスト接続が失敗した場合、着信トラフィックを受け入れるために、JDBC ドライバーバージョンと Virtual Private Cloud (VPC) セキュリティグループの受信ルールを設定することを確保します。

製品バージョン

- Amazon RDS for Oracle DB インスタンスバージョン 12.1.0.2 (バージョン 10.2 以降)
- Amazon RDS for PostgreSQL DB インスタンスバージョン 11.5 (バージョン 9.4 以降)
- Oracle SQL Developer バージョン 19.1 以降
- AWS SCT バージョン 1.0.632 以降

アーキテクチャ

ソーステクノロジースタック

- Amazon RDS for Oracle DB インスタンス

ターゲットテクノロジースタック

- Amazon RDS for PostgreSQL インスタンス

ソースアーキテクチャとターゲットアーキテクチャ

次の図表は、Amazon RDS for Oracle DB インスタンスを Amazon RDS for PostgreSQL DB インスタンスに移行する方法を示しています。

この図表は、次の移行ワークフローを示しています：

1. Oracle SQL Developer を開き、ソースデータベースとターゲットデータベースに接続します。
2. 「差分レポート」 を生成し、次医スキーマ差分オブジェクトの SQL スクリプトファイルを生成します。差分レポートの詳細については、Oracle ドキュメントの「詳細な差分レポート」 を参照してください。
3. AWS SCT を設定し、Python コードを実行します。
4. SQL スクリプトファイルは Oracle から PostgreSQL に変換します。
5. ターゲット PostgreSQL DB インスタンスで SQL スクリプトファイルを実行します。

自動化とスケール

Python スクリプトに、1 つのプログラム内の複数の機能に関するパラメータやセキュリティ関連の変更を追加することで、この移行を自動化できます。

ツール

- 「AWS SCT」 — AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) は、既存のデータベーススキーマをあるデータベースエンジンから別のデータベースエンジンに変換します。
- 「Oracle SQL Developer」 — Oracle SQL Developer は、従来のデプロイメントとクラウドベースのデプロイメントの両方で Oracle データベースの開発と管理を簡素化する統合開発環境 (IDE) です。

Code

`incremental-migration-sct-sql.zip` ファイル (添付) には、このパターンの完全なソースコードが含まれています。

エピック

ソースデータベースのスキーマの差分に対応する SQL スクリプトファイルを作成します。

タスク	説明	必要なスキル
Oracle SQL Developer でデータベース差分を実行します。	1. ソース Oracle DB インスタンスにサインインし、ツールを選択し、次にデータベース差分を選択します。 2. ソース接続でソースデータベースを選択します。 3. デスティネーション接続で、更新した、またはパッチを適用したソースデータベースを選択します。 4. 要件に応じて残りのオプションを設定し、[次へ] を選択してから、[完成] を選択して 差分レポートを生成します。	DBA
SQL スクリプトファイルを生成します。	スクリプトを生成を選択して、SQL ファイルで差分を生成します。 これにより、AWS SCT がデータベースを Oracle から PostgreSQL に変換するために使用する SQL スクリプトファイルが生成されます。	DBA

Python スクリプトを使用して、AWS SCT にターゲット DB オブジェクトを作成します。

タスク	説明	必要なスキル
Windows コマンドプロンプトを使用して AWS SCT を設定します。	1. プレインストールされている AWS SCT フォルダーから `AWSSchemaConversionToolBatch.jar` ファイルをコピーし、作業ディレクトリに貼り付けます。 2. `run_aws_sct_sql.py` ファイルから（`incremental-migration-sct-sql.zip` 添付フォルダーにある）Python コードをデプロイします。これにより、ソースデータベースとターゲットデータベース環境設定の詳細を含む、.xml ファイルと .sct ファイルが `projects` ディレクトリに作成されます。また、Oracle SQL Developer で生成した SQL スクリプトファイルも読み取られます。最後に、`output` ディレクトリに .sql ファイルオブジェクトを作成します。 3. 次の形式を使用して、`database_migration.txt` ファイル内のソース環境設定とターゲット環境設定の詳細を設定します:	DBA

タスク	説明	必要なスキル

	`#source_vendor,source_hostname,source_dbname,source_user,source_pwd,source_schema,source_port,source_sid,target_vendor,target_hostname,target_user,target_pwd,target_dbname,target_port`
	
	`ORACLE,myoracledb.cokmvis0v46q.us-east-1.rds.amazonaws.com,ORCL,orcl,orcl1234,orcl,1521,ORCL,POSTGRESQL,mypgdbinstance.cokmvis0v46q.us-east-1.rds.amazonaws.com,pguser,pgpassword,pgdb,5432`
	
	4. 要件に応じて AWS SCT 設定パラメータを変更し、SQL スクリプトファイルを `input` サブディレクトリの作業ディレクトリにコピーします。	

タスク	説明	必要なスキル
Python スクリプトを実行します。	1. 次のコマンドを使用して、Python スクリプトを実行します：「`$ python run_aws_sct_sql.py database_migration.txt` 」 2. これにより、 DB オブジェクトの SQL ファイルが作成されます。変換エラーの未変換コードは手動で変換できます。	DBA
Amazon RDS for PostgreSQL でオブジェクトを作成	SQL ファイルを実行し、Amazon RDS for PostgreSQL DB インスタンスにオブジェクトを作成します。	DBA

関連リソース

- Amazon RDS 上の Oracle
- 「Amazon RDS 上の PostgreSQL」
- 「AWS SCT ユーザーインターフェイスの使用」
- 「 AWS SCTのソースとしての Oracle の使用」

アタッチメント

このドキュメントに関連する追加コンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してください。「attachment.zip」

Aurora PostgreSQL 互換のファイルエンコーディングを使用して BLOB ファイルを TEXT にロード

Amazon Web Services、Bhanu Ganesh Gudivada および Jeevan Shetty

概要

多くの場合、移行中に、ローカルファイルシステムのファイルからロードされた非構造化データや構造化データを処理しなければならない場合があります。データがデータベースの文字セットと異なる文字セットになっている場合もあります。

これらのファイルには以下の種類のデータが格納されています。

- メタデータ – このデータはファイル構造を記述します。
- 半構造化データ – JSON や XML などの特定の形式のテキスト文字列です。このようなデータについて、「常に '<' で始まる」や「改行文字を一切含まない」などのアサーションができる場合があります。
- 全文 – このデータには通常、改行文字や引用符を含むあらゆる種類の文字が含まれます。UTF-8 のマルチバイト文字で構成されている場合もあります。
- バイナリデータ – このデータには、バイト、または NULL とファイル末尾マーカーを含むバイトの組み合わせが含まれる場合があります。

これらの種類のデータが混在してロードするのは難しい場合があります。

このパターンでは、オンプレミスの Oracle データベース、Amazon Web Services (AWS) クラウドの Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスにある Oracle データベース、および Oracle データベースの Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) で使用できます。例として、このパターンでは Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディションを使用しています。

Oracle データベースでは、`BFILE` (バイナリファイル) ポインタ、`DBMS_LOB` パッケージ、および Oracle システム関数を使用して、ファイルからロードし、文字エンコーディングを使用して CLOB に変換できます。PostgreSQL は Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディションデータベースへの移行時に BLOB データ型が適用されないため、これらの関数は PostgreSQL 互換のスクリプトに変換する必要があります。

このパターンでは、Amazon Aurora PostgreSQL 互換データベースの 1 つのデータベース列にファイルをロードする方法が 2 つあります。

- 方法 1 —エンコードオプション付けの aws_s3 拡張機能の table_import_from_s3 関数を使用して、 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットからデータをインポートします。
- 方法 2 – データベースの外部で 16 進数にエンコードし、次にデータベース内で TEXT を表示するようにデコードします。

Aurora PostgreSQL 互換は、aws_s3 の拡張機能つ直接統合されているため、アプローチ 1 を使用することを推薦します。

このパターンでは、マルチバイト文字と独自の形式を持つ E メールテンプレートを含むフラットファイルを Amazon Aurora PostgreSQL 互換データベースにロードする例を使用します。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブなAWS アカウント
- Amazon RDS インスタンスまたは Aurora PostgreSQL 互換インスタンス
- SQL およびリレーショナルデータベース管理システム (RDBMS) の基本的な理解
- 1 つの Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケット
- OracleとPostgreSQLのシステム機能に関する知識
- RPM Package HexDump-XXD-0.1.1 (Amazon Linux 2 に含まれています)

> **Note**
>
> Amazon Linux 2 のサポートは間もなく終了します。詳細については、「Amazon Linux 2 のよくある質問」を参照してください。

制限事項

- TEXT データ型の場合、保存できる最長の文字列は約 1 GB です。

製品バージョン

- Auroraには Amazon Aurora PostgreSQL 更新 に記載されている PostgreSQL バージョンが適用されます。

アーキテクチャ

ターゲットテクノロジースタック

- Aurora PostgreSQL 互換

ターゲット アーキテクチャ

アプローチ 1 – aws_s_s3.table_import_from_s3 を使用

オンプレミスサーバーから、マルチバイト文字とカスタムフォーマットの E メールテンプレートを含むファイルが Amazon S3 に転送されます。このパターンで提供されるカスタムデータベース関数は、`file_encoding` 付けの `aws_s3.table_import_from_s3` 関数を使用して、ファイルをデータベースにロードし、クエリ結果を TEXT データ型として返します。

1. ファイルはステージング S3 バケットに転送されます。
2. ファイルは Amazon Aurora PostgreSQL 互換データベースにアップロードされます。
3. pgAdmin クライアントを使用して、カスタム関数 `load_file_into_clob` が Aurora データベースにデプロイされます。
4. カスタム関数が内部的に file_encoding `table_import_from_s3` と組み合わせて使用します。この関数からの出力は、`array_to_string` と `array_agg` を使用して、TEXT 出力として取得されます。

方法 2 – データベースの外部では 16 進数にエンコードし、データベース内の TEXT を表示するにはデコードします。

オンプレミスサーバーまたはローカルファイルシステムのファイルは 16 進ダンプに変換されます。次に、ファイルが TEXT フィールドとして、 PostgreSQL にインポートされます。

1. `xxd -p` オプションを使用して、コマンドラインでファイルを 16 進数ダンプに変換します。
2. `\copy` オプションを使用して、 16 進数ダンプファイルを Aurora PostgreSQL 互換にアップロードし、16 進数ダンプファイルをバイナリにデコードします。
3. バイナリデータを TEXT エンコードしてとして返します。

ツール

AWS サービス

- Amazon Aurora PostgreSQL 互換版は、PostgreSQL デプロイのセットアップ、運用、スケーリングを支援するフルマネージド型のリレーショナルデータベースエンジンです。
- 「AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI)」は、オープンソースのツールであり、コマンドラインシェルのコマンドを使用して AWS サービスとやり取りすることができます。

その他のツール

- PgAdmin4 は PostgreSQL のオープンソースの管理および開発プラットフォームです。PgAdmin4 は Linux、UNIX、Mac OS、および Windows で使用して PostgreSQL を管理できます。

エピック

アプローチ 1：Amazon S3 からの Aurora PostgreSQL 互換のデータをインポート

タスク	説明	必要なスキル
EC2 インスタンスの起動	インスタンスを起動する手順については、インスタンスを起動する を参照してください。	DBA
PostgreSQL クライアント pgAdmin ツールをインストールします。	pgAdmin をダウンロードし、インストールします。	DBA
IAM ポリシーを作成します。	ファイルが保存される S3 バケットへのアクセスを許可する `aurora-s3-access-pol` と名前付けられたAWS アイデンティティアクセス管理(IAM) ポリシーを作成します。次のコードを使用して、S3 バケットの名で	DBA

タスク	説明	必要なスキル

	<bucket-name> を置き換わります。
	
	{
	"Version": "2012-10-17",
	"Statement": [
	{
	"Effect": "Allow",
	"Action": [
	"s3:GetObject",
	"s3:AbortMultipartUpload",
	"s3:DeleteObject",
	"s3:ListMultipartUploadParts",
	"s3:PutObject",
	"s3:ListBucket"
	],
	"Resource": [
	"arn:aws:s3:::<bucket-name>/*",
	"arn:aws:s3:::<bucket-name>"
	]
	}
	]
	}	

タスク	説明	必要なスキル
Amazon S3 から Aurora PostgreSQL 互換にオブジェクトをインポートするための IAM ロールを作成します。	次のコードを使用して、AssumeRole 信頼関係を持ち、`aurora-s3-import-role` と名前付けられた IAM ロールを作成します。`AssumeRole` は、ユーザーの代わりに Aurora が他の AWS のサービスにアクセスすることを許可します。 `{ "Version": "2012-10-17", "Statement": [ { "Effect": "Allow","Principal": { "Service": "rds.amazonaws.com" },"Action": "sts:AssumeRole" } ] }`	DBA

タスク	説明	必要なスキル
IAM ロールをクラスターに関連付けます。	IAM ロールを Aurora PostgreSQL 互換データベースクラスターに関連付けるには、次の AWS CLI コマンドを実行します。Aurora PostgreSQL 互換データベースをホストする AWS アカウントの ID を <Account-ID> に変更します。これにより、Aurora PostgreSQL 互換データベースが S3 バケットにアクセスできるようになります。 `aws rds add-role-to-db-cluster --db-cluster-identifier aurora-postgres-cl --feature-name s3Import --role-arn arn:aws:iam::<Account-ID>:role/aurora-s3-import-role`	DBA
このファイルを Amazon S3 にアップロードします。	1. このパターンの追加情報セクションでは、`salary.event.notification.email.vm` と名前付けられたファイルに電子メールテンプレートのコードをコピーします。 2. ファイルを S3 バケットにアップロードします。	DBA、アプリ所有者

タスク	説明	必要なスキル
カスタム関数をデプロイします。	1. 追加情報セセクションから、カスタム関数の `load_file_into_clob` SQL ファイルの内容を一時テーブルにコピーします。 2. Aurora PostgreSQL 互換データベースにログインし、pgAdmin クライアントを使用してデータベーススキーマにデプロイします。	アプリ所有者、DBA

タスク	説明	必要なスキル

データをデータベースにインポートするために、カスタム関数を実行します。	次の SQL コマンドを実行し、山括弧内の項目を適切な値に置き換えます。
	
	`select load_file _into_clob('aws-s3 -import-test'::tex t,'us-west-1'::tex t,'employee.salary .event.notificatio n.email.vm'::text);`
	
	コマンドを実行する前に、山括弧内の項目を、次の例に示されているように、適切な値に置き換わります。
	
	`Select load_file _into_clob('aws-s3 -import-test'::tex t,'us-west-1'::tex t,'employee.salary .event.notificatio n.email.vm'::text);`
	
	このコマンドは Amazon S3 からファイルをロードし、TEXT として出力を返します。
		アプリ所有者、DBA

アプローチ 2：テンプレートファイルをローカル Linux システムの 16 進数ダンプに変換

タスク	説明	必要なスキル
テンプレートファイルを 16 進数ダンプに変換します。	**Note** Hexdump ユーティリティは、バイナリファイルの内容を 16 進数、10 進数、8 進数、または ASCII 形式で表示します。`hexdump` コマンドが `util-linux` パッケージの一部で、、Linux ディストリビューションにプリインストールされています。Hexdump RPM パッケージは Amazon Linux 2 の一部でもあります。(: Amazon Linux 2 のサポートは間もなく終了します。詳細については、「Amazon Linux 2 のよくある質問」を参照してください。) ファイルの内容を 16 進数ダンプに変換するには、次のシェルコマンドを実行します。 `xxd -p </path/file.vm> | tr -d '\n' > </path/file.hex>`	DBA

タスク	説明	必要なスキル
	パスとファイルを次の例に示されているように、適切な値に置き換わります。 `xxd -p employee.salary.event.notification.email.vm | tr -d '\n' > employee.salary.event.notification.email.vm.hex`	

タスク	説明	必要なスキル
hexdump ファイルをデータベーススキーマにロードします。	次のコマンドを使用して、hexdump ファイルを Aurora PostgreSQL 互換データベースにロードします。 1. Aurora PostgreSQL データベースにログインし、`email_template_hex` という新しいテーブルを作成します。 ``` CREATE TABLE email_template_hex(hex_data TEXT); ``` 2. 次のコマンドを使用して、ローカルファイルシステムからファイルを DB スキーマにロードします。 ``` \copy email_template_hex FROM '/path/file.hex'; ``` パスをローカルファイルシステム上の場所に置き換えます。 ``` \copy email_template_hex FROM '/tmp/employee.salary.event.notification.email.vm.hex'; ``` 3. `email_template_bytea` というテーブルをもう 1 つ作成します。	DBA

タスク	説明	必要なスキル
	CREATE TABLE email_template_bytea(hex_data bytea); 4. email_template_hex からデータを email_template_bytea に挿入します。 INSERT INTO email_template_bytea (hex_data) (SELECT decode(hex_data, 'hex') FROM email_template_hex limit 1); 5. 16進数バイトコードを TEXT データとして返すには、次のコマンドを実行します。 SELECT encode(hex_data::bytea, 'escape') FROM email_template_bytea;	

関連リソース

リファレンス

- PostgreSQL データベースを AWS Database Migration Service のソースとして使用する
- Oracle データベース 19c から PostgreSQL 互換 (12.4) 対応 Amazon Aurora への移行プレイブック

- IAM ポリシーの作成
- IAM ロールと Amazon Aurora MySQL DB クラスターの関連付け
- pgAdmin

チュートリアル

- Amazon RDS の開始方法
- Oracle から Amazon Aurora への移行

追加情報

load_file_into_clob カスタム関数

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION load_file_into_clob(
    s3_bucket_name text,
    s3_bucket_region text,
    file_name text,
    file_delimiter character DEFAULT '&'::bpchar,
    file_encoding text DEFAULT 'UTF8'::text)
    RETURNS text
    LANGUAGE 'plpgsql'
    COST 100
    VOLATILE PARALLEL UNSAFE
AS $BODY$
DECLARE
    blob_data BYTEA;
    clob_data TEXT;
    l_table_name CHARACTER VARYING(50) := 'file_upload_hex';
    l_column_name CHARACTER VARYING(50) := 'template';
    l_return_text TEXT;
    l_option_text CHARACTER VARYING(150);
    l_sql_stmt CHARACTER VARYING(500);

BEGIN

    EXECUTE format ('CREATE TEMPORARY TABLE %I (%I text, id_serial serial)',
 l_table_name, l_column_name);

    l_sql_stmt := 'select ''(format text, delimiter ''''' || file_delimiter || ''''',
 encoding ''''' || file_encoding ||  ''''')'' ';
```

```
    EXECUTE FORMAT(l_sql_stmt)
    INTO l_option_text;

    EXECUTE FORMAT('SELECT aws_s3.table_import_from_s3($1,$2,$6,
 aws_commons.create_s3_uri($3,$4,$5))')
    INTO l_return_text
    USING l_table_name, l_column_name, s3_bucket_name,
 file_name,s3_bucket_region,l_option_text;

    EXECUTE format('select array_to_string(array_agg(%I order by id_serial),E''\n'')
 from %I', l_column_name, l_table_name)
    INTO clob_data;

    drop table file_upload_hex;

    RETURN clob_data;
END;
$BODY$;
```

E メールテンプレート

```
##############################################################################################
##
 ##
##    johndoe Template Type: email
 ##
##    File: johndoe.salary.event.notification.email.vm
 ##
##    Author: Aimée Étienne    Date 1/10/2021
      ##
##  Purpose: Email template used by EmplmanagerEJB to inform a johndoe they         ##
##        have been given access to a salary event
 ##
##    Template Attributes:
 ##
##        invitedUser - PersonDetails object for the invited user
  ##
##        salaryEvent - OfferDetails object for the event the user was given access
 ##
##        buyercollege - CompDetails object for the college owning the salary event
 ##
```

```
##        salaryCoordinator - PersonDetails of the salary coordinator for the event
 ##
##        idp - Identity Provider of the email recipient
 ##
##        httpWebRoot - HTTP address of the server
 ##
##
 ##
################################################################################

$!invitedUser.firstname $!invitedUser.lastname,

Ce courriel confirme que vous avez ete invite par $!salaryCoordinator.firstname $!
salaryCoordinator.lastname de $buyercollege.collegeName a participer a l'evenement
 "$salaryEvent.offeringtitle" sur johndoeMaster Sourcing Intelligence.

Votre nom d'utilisateur est $!invitedUser.username

Veuillez suivre le lien ci-dessous pour acceder a l'evenement.

${httpWebRoot}/myDashboard.do?idp=$!{idp}

Si vous avez oublie votre mot de passe, utilisez le lien "Mot de passe oublie" situe
 sur l'ecran de connexion et entrez votre nom d'utilisateur ci-dessus.

Si vous avez des questions ou des preoccupations, nous vous invitons a
 communiquer avec le coordonnateur de l'evenement $!salaryCoordinator.firstname $!
salaryCoordinator.lastname au ${salaryCoordinator.workphone}.

*******

johndoeMaster Sourcing Intelligence est une plateforme de soumission en ligne pour les
 equipements, les materiaux et les services.

Si vous avez des difficultes ou des questions, envoyez un courriel a
 support@johndoeMaster.com pour obtenir de l'aide.
```

AWS SCT と AWS DMS を使用して Amazon RDS for Oracle を Amazon RDS for PostgreSQL に移行する AWS CLI CloudFormation

Amazon Web Services、Pinesh Singal

概要

このパターンは、 AWS Command Line Interface () を使用して、Oracle DB インスタンス用のマルチテラバイト Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) を Amazon RDS for PostgreSQL DB インスタンスに移行する方法を示していますAWS CLI。この方法によりダウンタイムが最小限に抑えられます。また、 AWS マネジメントコンソールにサインインする必要もありません。

このパターンは、 AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) コンソールと AWS Database Migration Service (AWS DMS) コンソールを使用して、手動設定や個々の移行を回避するのに役立ちます。このソリューションは、複数のデータベースに対して 1 回限りの設定をセットアップし、AWS DMS で AWS SCT と を使用して移行を実行します AWS CLI。

このパターンでは、 を使用してデータベーススキーマオブジェクト AWS SCT を Amazon RDS for Oracle から Amazon RDS for PostgreSQL に変換し、 AWS DMS を使用してデータを移行します。で Python スクリプトを使用して AWS CLI、 CloudFormation テンプレートを使用して AWS SCT オブジェクトと AWS DMS タスクを作成します。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブ AWS アカウント。
- 既存の Amazon RDS for Oracle DB インスタンス。
- 既存の Amazon RDS for PostgreSQL DB インスタンス。
- スクリプトを実行するための Windows または Linux OS を搭載した Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスまたはローカルマシン。
- 次の AWS DMS 移行タスクタイプの理解: `full-load`、`cdc`、`full-load-and-cdc`。 詳細については、 AWS DMS ドキュメントの「タスクの作成」を参照してください。
- Oracle および PostgreSQL データベースエンジンの Java Database Connectivity (JDBC) ドライバーでインストールされ設定されたAWS SCT。詳細については、 AWS SCT ドキュメントの「インストールと設定 AWS SCT」を参照してください。
- インストールされた AWS SCT フォルダから作業ディレクトリにコピーされた `AWSSchemaConversionToolBatch.jar` ファイル。

- `cli-sct-dms-cft.zip` ファイル (添付) はダウンロードされ、作業ディレクトリに抽出されます。
- レ AWS DMS プリケーションインスタンスエンジンの最新バージョン。詳細については、 AWS サポート ドキュメントとAWS DMS リリースノートのAWS DMS 「レプリケーションインスタンスの作成方法」を参照してください。
- AWS CLI バージョン 2。スクリプトが実行されている EC2 インスタンスまたは OS のアクセスキー ID、シークレットアクセスキー、およびデフォルト AWS リージョン 名を使用してインストールおよび設定されます。詳細については、 AWS CLI ドキュメントの「 の最新バージョンのインストールまたは更新 AWS CLI」および「 の設定の構成 AWS CLI」を参照してください。
- CloudFormation テンプレートに精通していること。詳細については、 CloudFormation ドキュメントの「 CloudFormation の仕組み」を参照してください。
- スクリプトが実行される Amazon EC2 インスタンスまたは OS にインストールされ設定された Python バージョン 3。詳細については、Python のドキュメントを参照してください。

機能制限

- ソースである Amazon RDS for Oracle DB インスタンスの最小要件は次のとおりです:
  - Enterprise、Standard、Standard One、Standard Two エディションの Oracle バージョン 12c (12.1.0.2、12.2.0.1)、18c (18.0.0.0)、19c (19.0.0.0)。
  - Amazon RDS は Oracle 18c (18.0.0.0) をサポートしていますが、サポート終了日以降は Oracle が 18c のパッチを提供しなくなるため、このバージョンは非推奨パスにあります。詳細については、Amazon RDS ドキュメントの「Amazon RDS for Oracle」 を参照してください。
  - Amazon RDS for Oracle 11g はサポートされなくなりました。
- ターゲット Amazon RDS for PostgreSQL DB インスタンスの最小要件は次のとおりです。
  - PostgreSQL バージョン 9 (9.5 および 9.6)、10.x、11.x、12.x、および 13.x

製品バージョン

- Amazon RDS for Oracle DB インスタンスバージョン 12.1.0.2 以降
- Amazon RDS for PostgreSQL DB インスタンスバージョン 11.5 以降
- AWS CLI バージョン 2
- の最新バージョン AWS SCT
- Python 3 の 最新バージョン

アーキテクチャ

ソーステクノロジースタック

- Amazon RDS for Oracle

ターゲットテクノロジースタック

- Amazon RDS for PostgreSQL

ソースアーキテクチャとターゲットアーキテクチャ

次の図は、 AWS DMS および Python スクリプトを使用した Amazon RDS for Oracle DB インスタンスの Amazon RDS for PostgreSQL DB インスタンスへの移行を示しています。

この図表は、次の移行ワークフローを示しています：

1. Python スクリプトは、 AWS SCT を使用してソース DB インスタンスとターゲット DB インスタンスに接続します。
2. ユーザーは Python スクリプト AWS SCT で開始し、Oracle コードを PostgreSQL コードに変換して、ターゲット DB インスタンスで実行します。
3. Python スクリプトは、ソース DB インスタンスとターゲット DB インスタンスの AWS DMS レプリケーションタスクを作成します。
4. ユーザーは Python スクリプトをデプロイして AWS DMS タスクを開始し、データ移行の完了後にタスクを停止します。

自動化とスケール

追加機能を提供するために、Python スクリプトにパラメータとセキュリティ関連の変更を追加することで、この移行を自動化できます。

ツール

- AWS Command Line Interface (AWS CLI) は、コマンドラインシェルのコマンドを通じて AWS のサービスを操作するのに役立つオープンソースツールです。
- CloudFormation は、AWS リソースをセットアップし、迅速かつ一貫してプロビジョニングし、AWS アカウント および リージョン全体のライフサイクルを通じて管理するために役立ちます。

このパターンは、Python スクリプトを使用することで .csv 入力ファイルを .json 入力ファイルに変換します。.json ファイルは、Amazon リソースネーム (ARNs)、移行タイプ、タスク設定、テーブルマッピングを使用して複数の AWS DMS レプリケーションタスクを作成する CloudFormation スタックを作成する AWS CLI コマンドで使用されます。

- AWS Database Migration Service (AWS DMS) を使用すると、データストアを に移行する AWS クラウド か、クラウドとオンプレミスのセットアップの組み合わせ間で移行できます。このパターンでは、 AWS DMS を使用して、コマンドラインで実行される Python スクリプトを使用してタスクを作成、開始、停止し、 CloudFormation テンプレートを作成します。
- AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) は、ソースデータベーススキーマとカスタムコードの大部分をターゲットデータベースと互換性のある形式に自動的に変換することで、異種データベースの移行をサポートします。このパターンでは、インストールされた AWS SCT ディレクトリの AWSSchemaConversionToolBatch.jar ファイルが必要です。

Code

cli-sct-dms-cft.zip ファイル (添付) には、このパターンの完全なソースコードが含まれています。

エピック

でデータベースオブジェクトを設定 AWS SCT および作成する AWS CLI

タスク	説明	必要なスキル
から を実行する AWS SCT ように を設定します AWS CLI。	1. 次の形式を使用して 、database_migration .txt ファイル内のソース環境設定とターゲット環境設定の詳細を設定します: `#source_vendor,source_hostname,source_dbname,source_user,source_pwd,source_schema,source_port,source_sid,target_vendor,target_hostname,target_us`	DBA

タスク	説明	必要なスキル
	er,target_pwd,targ et_dbname,target_p ort ORACLE,myoracl edb.cokmvis0v46q.u s-east-1.rds.amazo naws.com,ORCL,orcl ,orcl1234,orcl,152 1,ORCL,POSTGRESQL, mypgdbinstance.cok mvis0v46q.us-east- 1.rds.amazonaws.co m,pguser,pgpasswor d,pgdb,5432 2. 、project_settings.x ml 、 の各ファイルの要 件に従ってOracle_PG _Test_Batch.xml 、 AWS SCT 設定パラメータ を変更しますORACLE-or cl-to-POSTGRESQL.x ml 。	

タスク	説明	必要なスキル
`run_aws_sct.py` Python スクリプトを実行します。	次のコマンドを使用して、`run_aws_sct.py` Python スクリプトを実行します。 `$ python run_aws_sct.py database_migration.txt` Python スクリプトは、データベースオブジェクトを Oracle から PostgreSQL に変換し、PostgreSQL 形式の SQL ファイルを作成します。このスクリプトは、データベースオブジェクトの詳細な推奨事項と変換統計を提供する PDF ファイル `Database migration assessment report` も作成します。	DBA
Amazon RDS for PostgreSQL にオブジェクトを作成します。	1. 必要に応じて AWS SCT、によって生成された SQL ファイルを手動で変更します。 2. SQL ファイルを実行し、Amazon RDS for PostgreSQL DB インスタンスにオブジェクトを作成します。	DBA

および を使用して AWS DMS タスクを設定 AWS CLI および作成する CloudFormation

タスク	説明	必要なスキル
AWS DMS レプリケーションインスタンスを作成します。	にサインインし AWS マネジメントコンソール、AWS DMS コンソールを開き、要件に従って設定されたレプリケーションインスタンスを作成します。 詳細については、 AWS DMS ドキュメントの「レプリケーションインスタンスの作成」および AWS サポート ドキュメントのAWS DMS 「レプリケーションインスタンスの作成方法」を参照してください。	DBA
ソースエンドポイントを作成します。	AWS DMS コンソールで、エンドポイントを選択し、要件に従って Oracle データベースのソースエンドポイントを作成します。 **Note** 追加の接続属性は、`-2` 値を持つ `numberDataTypeScale` である必要があります。 詳細については、 AWS DMS ドキュメントの「ソースエンドポイントとターゲットエン	DBA

タスク	説明	必要なスキル
	ドポイントの作成」を参照してください。	
ターゲットエンドポイントを作成します。	AWS DMS コンソールで、エンドポイントを選択し、要件に応じて PostgreSQL データベースのターゲットエンドポイントを作成します。 詳細については、 AWS DMS ドキュメントの「ソースエンドポイントとターゲットエンドポイントの作成」を参照してください。	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル

から実行する AWS DMS レプリケーションの詳細を設定します AWS CLI。	次の形式を使用して、 AWS DMS ソースエンドポイント ARN、ターゲットエンドポイント ARN、レプリケーションインスタンス ARN を使用して、 `dms-arn-list.txt` ファイルのソースエンドポイントとターゲットエンドポイント、レプリケーションの詳細を設定します。
	
	`#sourceARN,targetARN,repARN`
	`arn:aws:dms:us-east-1:123456789012:endpoint:EH7AINRUDZ5GOYIY6HVMXECMCQ`
	`arn:aws:dms:us-east-1:123456789012:endpoint:HHJVUV57N7O3CQF4PJZKGIOYY5`
	`arn:aws:dms:us-east-1:123456789012:rep:LL57N77AQQAHHJF4PJFHNEDZ5G`
		DBA

タスク	説明	必要なスキル
Python dms-create-task.py スクリプトを実行して AWS DMS タスクを作成します。	1. 次のコマンドを使用して、dms-create-task.py Python スクリプトを実行します。 `$ python dms-create-task.py database_migration.txt dms-arn-list.txt <cft-stack-name> <migration-type>` 各パラメータの意味は次のとおりです。 • database_migration.txt はデータベース移行テキストファイルです。 • dms-arn-list.txt はの ARN リストです AWS DMS。 • <cft-stack-name> はユーザー定義の CloudFormation スタック名です。 • <migration-type> が、full-load 、cdc、または full-load-and-cdc の場合。 2. 移行タイプに応じて、次のコマンドを使用して 3 種類の AWS DMS タスクを作成できます。	DBA

タスク	説明	必要なスキル
	• `$ python dms-create-task.py database_migration.txt dms-arn-list.txt dms-cli-cft-stack full-load` • `$ python dms-create-task.py database_migration.txt dms-arn-list.txt dms-cli-cft-stack cdc` • `$ python dms-create-task.py database_migration.txt dms-arn-list.txt dms-cli-cft-stack full-load-and-cdc`	
AWS DMS タスクの準備が整っていることを確認します。	AWS DMS コンソールで、AWS DMS タスクのステータスセクションReadyでタスクのステータスを確認します。	DBA

を使用して AWS DMS タスクを開始および停止する AWS CLI

タスク	説明	必要なスキル
AWS DMS タスクを開始します。	次のコマンドを使用して、`dms-start-task.py` Python スクリプトを実行します。	DBA

タスク	説明	必要なスキル
	`$ python dms-start-task.py start '<cdc-start-datetime>'` **Note** 開始日時は、'DD-MON-YYYY' または 'YYYY-MM-DDTHH:MI:SS' 形式 ('01-Dec-2019' や '2018-03-08T12:12:12' など) である必要があります。 AWS DMS タスクのステータスは、 AWS DMS コンソールのタスクページのテーブル統計タブで確認できます。	

タスク	説明	必要なスキル
データを検証します。	1. 全負荷移行が完了すると、タスクは継続的に実行され、CDC が可能になります。 2. CDC が完了するか、移行する必要がなくなったら、移行タスクの結果と Oracle および PostgreSQL データベース内のデータを確認して検証します。 AWS DMS コンソールのタスクページのデータベース移行タスクのテーブル統計タブでステータス列とカウント列 (`Validation state` 、`Validation pending` `Validation failed` `Validation suspended` 、、、`Validation details`) を確認することで、データを検証できます。 詳細については、 AWS DMS ドキュメントAWS DMS のデータ検証を参照してください。	DBA

タスク	説明	必要なスキル
AWS DMS タスクを停止します。	次のコマンドを使用して、Python スクリプトを実行します。 `$ python dms-start-task.py stop` **Note** AWS DMS タスクは、検証failedステータスに応じて、 ステータスで停止することがあります。詳細については、次のセクションをご覧ください。	DBA

トラブルシューティング

問題	ソリューション
AWS SCT ソースとターゲットのテスト接続が失敗します。	受信トラフィックを受け入れるように JDBC ドライバーバージョンと VPC セキュリティグループのインバウンドルールを設定します。
ソースまたはターゲットのエンドポイントのテスト実行が失敗する。	エンドポイント設定とレプリケーションインスタンスが `Available` ステータスになっているかどうかを確認してください。エンドポイントの接続ステータスが `Successful` であるかどうかを確認します。 詳細については、 AWS サポート ドキュメントの「AWS DMS エンドポイントの接続障害のト

問題	ソリューション
	ラブルシューティング方法」を参照してください。
全ロード実行が失敗する。	ソースデータベースとターゲットデータベースのデータ型とサイズが一致しているかどうかを確認します。 詳細については、 AWS DMS ドキュメントの「 での移行タスクのトラブルシューティング AWS DMS」を参照してください。
検証実行エラーが発生する。	プライマリキー以外のテーブルは検証されないため、テーブルにプライマリキーがあるかどうかを確認します。 テーブルにプライマリキー、エラーがある場合は、ソースエンドポイントの追加の接続属性に `numberDataTypeScale=-2` があることを確認してください。 詳細については、 AWS DMS ドキュメントの「Oracle をソースとして使用する場合のエンドポイント設定 AWS DMS」、OracleSettings」、および「トラブルシューティング」を参照してください。

関連リソース

- のインストールと設定 AWS SCT
- AWS DMSの概要 (ビデオ)
- AWS CLI および PowerShell の CloudFormation スタックオペレーションコマンドの例
- のユーザーインターフェイスの操作 AWS SCT
- のソースとしての Oracle データベースの使用 AWS DMS
- を使用した Oracle データベースへの接続 AWS SCT
- のターゲットとしての PostgreSQL データベースの使用 AWS DMS

- 「データ移行のソース」
- 「データ移行のターゲット」
- クラウドフォーメーション (AWS CLI ドキュメント)
- create-stack (AWS CLI ドキュメント)
- dms (AWS CLI ドキュメント)

アタッチメント

このドキュメントに関連する追加コンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してください。「attachment.zip」

AWS DMS を使用して Amazon RDS for Oracle を Amazon RDS for PostgreSQL に移行します

Amazon Web Services、Pinesh Singal

概要

このパターンは、Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) を、Amazon Amazon Web Services (AWS) クラウド上の Amazon RDS for PostgreSQL データベースに移行する際のガイダンスを提供します。データベース間の接続を暗号化するために、このパターンでは Amazon RDS と AWS Database Migration Service (AWS DMS) の認証局 (CA) と SSL モードを使用します。

このパターンは、トランザクション数が多い数テラバイトの Oracle ソースデータベースに対して、ダウンタイムをほとんどまたはまったく発生させないオンライン移行戦略を示しています。データセキュリティのため、このパターンではデータ転送時に SSL を使用します。

このパターンでは、AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) を使用して Amazon RDS for Oracle データベーススキーマを Amazon RDS for PostgreSQL スキーマに変換します。このパターンでは、AWS SCT を使用してデータを Amazon RDS for Oracle から Amazon RDS for PostgreSQL に移行します。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブな AWS アカウント
- rds-ca-rsa2048-g1 のみで設定された Amazon RDS データベース認証局 (CA)
  - rds-ca-2019 証明書は、2024 年 8 月に失効しました。
  - rds-ca-2015 証明書は、2020 年 3 月 5 日に失効しました。
- AWS SCT
- AWS DMS
- pgAdmin
- SQL ツール (SQL Developer や SQL*Plus など)

制限事項

- Amazon RDS for Oracle — 最小要件は、エンタープライズエディションおよびスタンダード 2 エディションの Oracle バージョン 19c です。

- Amazon RDS for PostgreSQL — 最小要件は PostgreSQL バージョン 12 以降 (バージョン 9.x 以降用) です。

製品バージョン

- Amazon RDS for Oracle DB インスタンスバージョン 12.1.0.2 以降
- Amazon RDS for PostgreSQL データベースバージョン 11.5 インスタンス

アーキテクチャ

ソーステクノロジースタック

- バージョン 12.1.0.2.v18 の Amazon RDS for Oracle データベースインスタンス。

ターゲットテクノロジースタック

- AWS DMS
- バージョン 11.5 以降のAmazon RDS for PostgreSQL データベースインスタンス

ターゲットアーキテクチャ

次の図は、Oracle (ソース) データベースと PostgreSQL (ターゲット) データベース間のデータ移行アーキテクチャのアーキテクチャを示しています。このアーキテクチャには以下が含まれます。

- 仮想プライベートクラウド (VPC)
- アベイラビリティゾーン
- プライベートサブネット
- Amazon RDS for Oracle のデータベース
- AWS DMS レプリケーションインスタンスを作成します。
- RDS for PostgreSQL データベース

ソースデータベースとターゲットデータベースの接続を暗号化するには、Amazon RDS と AWS DMS で CA と SSL モードを有効にする必要があります。

ツール

AWS サービス

- 「AWS Database Migration Service (AWS DMS)」 を使用して、データストアを AWS クラウドへ、またはクラウドセットアップとオンプレミスセットアップの組み合わせの間に移行します。
- 「OracleのAmazon Relational Database Service (Amazon RDS)」 によって、AWS クラウドでOracleリレーショナルデータベースをセットアップ、運用、スケーリングができます。
- 「Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)」 を使用して、AWS クラウドでの PostgreSQL リレーショナルデータベースをセットアップ、運用、スケーリングできます。
- 「AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT)」は、ソースデータベーススキーマとカスタムコードの大部分をターゲットデータベースと互換性のある形式に自動的に変換することで、異種データベース移行をサポートします。

その他のサービス

- 「pgAdmin」 は PostgreSQL 用のオープンソース管理ツールです。データベースオブジェクトの作成、管理、使用を支援するグラフィカルインターフェイスを提供します。

ベストプラクティス

Amazon RDS では、AWS セキュリティのベストプラクティスとして、新しい CA 証明書を提供しています。新しい証明書とサポートされている AWS リージョンの詳細については、「SSL/TLS を使用した DB インスタンスまたはクラスターへの接続の暗号化」を参照してください。

RDS インスタンスの現在の CA 証明書が `rds-ca-2019` で、これを `rds-ca-rsa2048-g1` にアップグレードする場合は、「DB インスタンスまたはクラスターの変更による CA 証明書の更新」または「メンテナンスの適用による CA 証明書の更新」の手順に従います。

エピック

Amazon RDS for Oracle インスタンスの設定

タスク	説明	必要なスキル
Oracle データベースインスタンスを作成します。	AWS アカウントにサインインし、AWS マネジメントコンソールを開いて Amazon RDS コ	AWS 全般、DBA

タスク	説明	必要なスキル
	ンソールに移動します。コンソールで [データベースの作成] を選択し、[Oracle] を選択します。	
セキュリティグループを設定します。	インバウンドおよびアウトバウンドのセキュリティグループを設定します。	AWS 全般
オプショングループを作成します。	Amazon RDS for Oracle データベースと同じ VPC およびセキュリティグループにオプショングループを作成します。[オプション] では、[SSL] を選択します。[ポート] では、[2484] (SSL 接続用) を選択します。	AWS 全般
オプション設定を行います。	以下の設定を使用します。 • `SQLNET.CIPHER_SUITE` : `SSL_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA` • `SQLNET.SSL_VERSION` : `1.2 or 1.0`	AWS 全般
RDS for Oracle DB インスタンスを変更します。	rds-ca-rsa2048-g1 として CA 証明書を設定します。 [オプショングループ] で、以前に作成したオプショングループをアタッチします。	AWS 全般、DBA

タスク	説明	必要なスキル

RDS for Oracle DB インスタンスが使用可能であることを確認します。	Amazon RDS for Oracle データベースインスタンスが稼働中であり、データベーススキーマにアクセスできることを確認します。
	
	RDS for Oracle DB に接続するには、sqlplus コマンドラインからコマンドを使用します。
	
	`$ sqlplus orcl/**** @myoracledb.cokmvis0v46q.us-east-1.rds.amazonaws.com:1521/ORCL`
	`SQL*Plus: Release 12.1.0.2.0 Production on Tue Oct 15 18:11:07 2019`
	`Copyright (c) 1982, 2016, Oracle. All rights reserved.`
	`Last Successful login time: Mon Dec 16 2019 23:17:31 +05:30`
	`Connected to:`
	`Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.1.0.2.0 - 64bit Production`
	`With the Partitioning, OLAP, Advanced Analytics and Real Application Testing options`
	`SQL>`
		DBA

タスク	説明	必要なスキル
RDS for Oracle データベースにオブジェクトとデータを作成します。	オブジェクトを作成し、スキーマにデータを挿入します。	DBA

Amazon RDS for PostgreSQL インスタンスの設定

タスク	説明	必要なスキル
RDS for PostgreSQL データベースを作成します。	Amazon RDS コンソールの [データベースの作成] ページで、[PostgreSQL] を選択して Amazon RDS for PostgreSQL データベースインスタンスを作成します。	AWS 全般、DBA
セキュリティグループを設定します。	インバウンドおよびアウトバウンドのセキュリティグループを設定します。	AWS 全般
パラメータグループを作成します。	PostgreSQL バージョン 11.x を使用している場合は、パラメータグループを作成して SSL パラメータを設定します。PostgreSQL バージョン 12 では、SSL パラメータグループはデフォルトで有効になっています。	AWS 全般
パラメータの編集。	`rds.force_ssl` パラメータを 1 (オン)に変更します。 デフォルトでは、 `ssl` パラメータが 1 (オン)です。`rds.force_ssl` パラメータを 1 に設定すると、す	AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル
	べての接続が SSL モードでのみ接続するように強制されます。	
RDS for PostgreSQL DB インスタンスを更新します。	rds-ca-rsa2048-g1 として CA 証明書を設定します。 PostgreSQL のバージョンに応じて、デフォルトのパラメータグループまたは以前に作成したパラメータグループを添付します。	AWS 全般、DBA

タスク	説明	必要なスキル

RDS for PostgreSQL DB インスタンスが使用可能であることを確認します。	Amazon RDS for PostgreSQL データベースが稼働していることを確認します。
	
	この psql コマンドは、コマンドラインから sslmode set を使用して SSL 接続を確立します。
	
	1 つの方法は、sslmode=1 パラメーターグループに設定し、psql コマンドに sslmode パラメーターを含めずに接続を使用することです。
	
	次の出力は、SSL 接続が確立されたことを示しています。
	
	`$ psql -h mypgdbinstance.cokmvis0v46q.us-east-1.rds.amazonaws.com -p 5432 "dbname=pgdb user=pguser"`
	`Password for user pguser:`
	`psql (11.3, server 11.5)`
	`SSL connection (protocol: TLSv1.2, cipher: ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384, bits: 256, compression: off)`
	`Type "help" for help.`
	`pgdb=>`
		DBA

タスク	説明	必要なスキル

	2 つ目の方法は、sslmode=1 パラメータグループに設定し、その sslmode パラメータを psql コマンドに含めることです。
	
	次の出力は、SSL 接続が確立されたことを示しています。
	
	`$ psql -h mypgdbinstance.cokmvis0v46q.us-east-1.rds.amazonaws.com -p 5432 "dbname=pgdb user=pguser sslmode=require"`
	`Password for user pguser:`
	`psql (11.3, server 11.5)`
	`SSL connection (protocol: TLSv1.2, cipher: ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384, bits: 256, compression: off)`
	`Type "help" for help.`
	`pgdb=>`	

AWS SCT の設定と実行

タスク	説明	必要なスキル
AWS SCT をインストールします。	AWS SCT アプリケーションの最新バージョンをインストールします。	AWS 全般
JDBC ドライバーを使用して AWS SCT を設定します。	Oracle (「ojdbc8.jar」) と PostgreSQL (postgresq	AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル
	l-42.2.5.jar) 用の Java データベース接続 (JDBC) ドライバーをダウンロードしてください。 AWS SCT でドライバを設定するには、[設定]、[グローバル設定]、[ドライバー] を選択します。	

タスク	説明	必要なスキル
AWS SCT プロジェクトを作成します。	Oracle をソース DB エンジンとして、Amazon RDS for PostgreSQL をターゲット DB エンジンとして使用して、AWS SCT プロジェクトとレポートを作成します。 1. 接続の詳細を指定して、ソース Oracle データベースとターゲット Amazon RDS for PostgreSQL データベースへの接続をテストします。 ソース Oracle データベースには、以下の権限または権限が必要です。 • `CONNECT` • `SELECT_CATALOG_ROLE` • `SELECT ANY DICTIONARY` • `SELECT on SYS.USER$ TO <sct_user>` 詳細については、「AWS SCTのソースとしてのOracle データベースの使用」を参照してください。 AWS SCT が移行レポートを開始する前に、ソース接続とターゲット接続の両方に成功する必要があります。	AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル
	2. レポートが表示されたら、変換するスキーマを入力し、[完了] を選択します。	
データベースオブジェクトを検証します。	1. [スキーマをロード] を選択します。 AWS SCT には、エラーのあるオブジェクトを含め、ソースオブジェクトと変換されたターゲットオブジェクトが表示されます。ターゲットデータベース上の不正なオブジェクトをすべて更新します。 2. エラーを確認し、手動操作でクリアします。 3. すべてのエラーがクリアされたら、[スキーマをロード] をもう一度選択します。 4. [データベースに適用] を選択します。 5. pgAdmin または PostgreSQL DB Connect をサポートする任意のツールに接続し、スキーマとオブジェクトを確認します。	AWS 全般、DBA

AWS DMS の設定と実行

タスク	説明	必要なスキル
レプリケーションインスタンスを作成します。	1. アカウントにサインインして AWS マネジメントコン	AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル
	ソールを開いて AWS DMS コンソールに移動します。 2. VPC、セキュリティグループ、アベイラビリティーゾーン、その他の接続属性の有効な設定を使用してレプリケーションインスタンスを作成します。	
証明書をインポートします。	AWS リージョンの証明書バンドル (PEM) をダウンロードします。 バンドルには、`rds-ca-2019` 中間証明書とルート証明書の両方が含まれています。またバンドルには、`rds-ca-rsa2048-g1` 、`rds-ca-rsa4096-g1` 、および `rds-ca-ecc384-g1` ルート CA 証明書も含まれています。アプリケーション信頼ストアでは、ルート CA 証明書の登録のみが必要です。	AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル
ソースエンドポイントを作成します。	1. RDS DB インスタンスを選択を選択し、作成した RDS for Oracle DB インスタンスを選択して、Amazon RDS for Oracle のソースエンドポイントを作成します。エンドポイント設定の詳細が自動的に入力されます。 2. [アクセス情報を手動で提供する] を選択します。[ポート] には、必ず [2484] と入力してください。 3. [Secure Socket Layer (SSL) モード] で、`verify-ca` を選択し、前に作成した CA 証明書を選択します。 4. [エンドポイントの設定] で、サイズなしで NUMBER データ型をサポートする接続属性 `NumberDataTypeScale=-2` を追加します。 詳細については、「AWS Database Migration Service に対して、 Oracle のデータベースをソースとして使用する」を参照してください。	AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル
ターゲットエンドポイントを作成します。	1. [RDS DB インスタンスの選択] を選択し、PostgreSQL DB インスタンスの RDS を選択して、Amazon RDS for PostgreSQL のターゲットエンドポイントを作成します。エンドポイント設定の詳細が自動的に入力されます。 2. [アクセス情報を手動で提供する] を選択します。[ポート] には、必ず [2484] と入力してください。 詳細については、「AWS データベース移行サービスのターゲットとして PostgreSQL データベースを使用する」を参照してください。	AWS 全般
エンドポイントをテストします。	1. ソースとターゲットのエンドポイントをテストして、両方が正常に動作し、使用可能であることを確認します。 2. テストに失敗した場合は、セキュリティグループのインバウンドルールが有効であることを確認します。	AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル
移行タスクを作成します。	フルロードと変更データキャプチャ (CDC) またはデータ検証用の移行タスクを作成するには、次の手順を実行します。 1. データベース移行タスクを作成するには、レプリケーションインスタンス、ソースデータベースエンドポイント、ターゲットデータベースエンドポイントを選択します。移行タイプを次のいずれかに指定します。 • [既存のデータを移行] (フルロード) • データ変更のみをレプリケートする • [既存のデータを移行し、進行中の変更を複製] (フルロードと CDC) 2. [テーブルマッピング] では、選択ルールと変換ルールを GUI または JSON 形式で設定できます。 • [選択ルール] で、スキーマを選択し、テーブル名を入力して、設定するアクション (「含める」または「除外」) を選択します。例えば、「スキーマ ORCL」、「テーブル名 %」、「アクションを含む」などです。	AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル

	• [変換ルール] で、以下のいずれかを行います。
	  • スキーマを選択し、アクション (大文字と小文字、接頭辞、接尾辞) を選択します。たとえば、「ターゲットスキーマ ORCL」、「アクションは小文字にする」などです。
	  • スキーマを選択し、テーブル名を入力して、アクション (大文字と小文字、接頭辞、接尾辞) を選択します。たとえば、ターゲットスキーマ ORCL、テーブル % 、アクションを小文字にするなどです。
	3. Amazon CloudWatch Logs モニタリングを有効にします。
	4. マッピングルールには、次の JSON コードを追加します。
	`{ "rules": [ { "rule-type": "transformation", "rule-id": "1",`	

タスク	説明	必要なスキル

	"rule-nam
	e": "1",
	"rule-tar
	get": "table",
	"object-l
	ocator": {
	"schema-name": "%",
	"table-name": "%"
	},
	"rule-
	action": "convert-
	lowercase",
	"value":
	null,
	"old-valu
	e": null
	},
	{
	"rule-
	type": "transfor
	mation",
	"rule-id"
	: "2",
	"rule-nam
	e": "2",
	"rule-tar
	get": "schema",
	"object-l
	ocator": {
	"schema-name":
	"ORCL",
	"table-name": "%"
	},
	"rule-
	action": "convert-
	lowercase",
	"value":
	null,	

タスク	説明	必要なスキル

	"old-value": null
	},
	{
	"rule-type": "selection",
	"rule-id": "3",
	"rule-name": "3",
	"object-locator": {
	"schema-name": "ORCL",
	"table-name": "DEPT"
	},
	"rule-action": "include",
	"filters": []
	}
	]
	}	

本番稼働を計画する。	アプリケーション所有者などの利害関係者とダウンタイムを確認し、本番システムで AWS DMS を実行してください。	移行リード

タスク	説明	必要なスキル

移行タスクを実行します。	1. ステータスが [準備完了] である AWS DMS タスクを開始し、Amazon CloudWatch の移行タスクログにエラーがないか監視します。
	
	移行タイプとして [既存のデータを移行し、進行中の変更を複製] を選択し、ステータスが [継続的なレプリケーションのロード完了] である場合、CDC データ移行によるフルロードが完了し、検証が進行中です。
	2. 移行を開始すると、CloudWatch で追加の SSL 接続情報を取得できます。Oracle に対して、CloudWatch でコネクタの文字列を示しています。
	
	`2019-12-17T09:15:11 [SOURCE_UNLOAD ]I: Connecting to Oracle: Beginning session (oracle_endpoint_conn.c:834)`
	
	PostgreSQL 接続文字列は、次の例のようになります。
	
	`2019-12-17T09:15:11 [TARGET_LOAD ]I:`
		AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル
	`Going to connect to ODBC connection string: PROTOCOL=7.4-0;DRIVER={PostgreSQL};SERVER=mypgdbinstance.cokmvis0v46q.us-east-1.rds.amazonaws.com;DATABASE=pgdb;PORT=5432;sslmode=require;UID=pguser; (odbc_endpoint_imp.c:2218)`	
データを検証します。	移行タスクの結果と、移行元の Oracle データベースと移行先の PostgreSQL データベースのデータを確認します。 1. pgAdmin に接続し、スキーマ `ORCL` を使用して PostgreSQL データベース内のデータを確認します。 2. CDC の場合は、ソース Oracle データベースにデータを挿入または更新して、進行中の変更を確認します。	DBA
移行タスクを停止します。	データ検証が正常に完了したら、移行タスクを停止します。	AWS 全般

リソースをクリーンアップします。

タスク	説明	必要なスキル
AWS DMS タスクを削除します。	1. AWS DMS コンソールで、[データベース移行タスク] に移動し、進行中または実行中の AWS DMS タスクを停止します。 2. タスク、または複数のタスクを選択し、[アクション] を選択して、[削除] を選択します。	AWS 全般
AWS DMS エンドポイントを削除します。	作成したソースエンドポイントとターゲットエンドポイントを選択し、[アクション] を選択して、[削除] を選択します。	AWS 全般
AWS DMS レプリケーションインスタンスを削除します。	レプリケーションインスタンスを選択し、[アクション] を選択して、[削除] を選択します。	AWS 全般
PostgreSQL データベースを削除します。	1. Amazon RDS コンソールで、[データベース] を選択します。 2. 作成した PostgreSQL データベースインスタンスを選択し、[アクション] を選択してから [削除] を選択します。	AWS 全般
Oracle データベースを削除します。	Amazon RDS コンソールで Oracle データベースインスタンスを選択し、[アクション]	AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル
	を選択し、[削除] を選択します。	

トラブルシューティング

問題	ソリューション
AWS SCT のソースとターゲットのテスト接続が失敗しています。	受信トラフィックを受け入れるように JDBC ドライバーバージョンと VPC セキュリティグループのインバウンドルールを設定します。
ソースまエンドポイントのテスト実行が失敗しました。	エンドポイントの設定と、レプリケーションインスタンスが使用可能かどうかを確認します。
AWS DMS タスクの全ロード実行が失敗します。	ソースデータベースとターゲットデータベースに、一致しているデータ型とサイズがあるかを確認します。
AWS DMS 検証移行タスクがエラーを返します。	1. テーブルにプライマリキーがあるかどうかを確認します。プライマリキーのないテーブルは検証されません。 2. テーブルには、プライマリキーがありますが、エラーが返された場合、ソースエンドポイントの追加の接続属性を確認します。追加の接続属性は、テーブル内のデータに基づいて動的にサイズなしで NUMBER データ型をサポートするために `numberDataTypeScale=-2` を持っている必要があります。

関連リソース

データベース

- 「Amazon RDS for Oracle」

- Amazon RDS for PostgreSQL

SSL DB 接続

- 「SSL/TLS を使用して、 DB インスタンスへの接続を暗号化」
  - 「RDS for Oracle DB インスタンスでの SSL の使用」
  - 「SSL/TLS を使用して RDS for PostgreSQL への接続を保護する」
  - 特定の AWS リージョンの証明書バンドルをダウンロード
    - CA-2019 ルート証明書をダウンロード (2024 年 8 月に失効)
- 「オプショングループを使用する」
  - 「Oracle DB インスタンスへのオプションの追加」
  - 「Oracle Secure Sockets Layer」
- 「パラメータグループを使用する」
- 「PostgreSQL SSL モード接続パラメーター」
- 「JDBC からの SSL の使用」
- SSL/TLS 証明書の更新
  - DB インスタンスまたはクラスターを変更して CA 証明書を更新する
  - メンテナンスを適用して CA 証明書を更新する

AWS SCT

- 「AWS スキーマ変換ツール」
- 「AWS スキーマ変換ツールユーザーガイド」
- 「AWS SCT ユーザーインターフェースの使用」
- 「AWS SCT のソースとして、Oracle Database の使用」

AWS DMS

- AWS Database Migration Service
- 「AWS Database Migration Service ユーザーガイド」
  - 「AWS DMSのソースとして Oracle データベースを使用」
  - 「PostgreSQL データベースを AWS DMS ターゲットとして使用する」

- 「AWS データベース移行サービスを組み合わせて SSL を使用する」
- 「リレーショナルデータベースを実行するアプリケーションの AWS への移行」

追加情報

Amazon RDS 認証局証明書 `rds-ca-2019` は、2024 年 8 月に失効しました。RDS DB インスタンスまたはマルチ AZ DB クラスターに接続するために証明書検証付きの SSL または TLS を使用している場合、または使用する予定がある場合は、新しい CA 証明書 (`rds-ca-rsa2048-g1`、`rds-ca-rsa4096-g1`、または `rds-ca-ecc384-g1`) のいずれかを使用することを検討してください。

Oracle SERIALLY_REUSABLE プラグマパッケージを PostgreSQL に移行

Amazon Web Services、Vinay Paladi

概要

このパターンは、SERIALLY_REUSABLE プラグマとして定義されている Oracle パッケージを Amazon Web Services (AWS) 上の PostgreSQL に移行するための段階的なアプローチを提供します。このアプローチでは、SERIALLY_REUSABLE プラグマの機能が維持されます。

PostgreSQL はパッケージの概念と SERIALLY_REUSABLE プラグマをサポートしていません。PostgreSQL でも同様の機能を実現するには、パッケージ用のスキーマを作成し、関連するすべてのオブジェクト (関数、プロシージャ、タイプなど) をスキーマ内にデプロイできます。SERIALLY_REUSABLE プラグマの機能を実現するために、このパターンで提供されるラッパー関数スクリプトの例では、「AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) 拡張パック」を使用しています。

詳細については、Oracle ドキュメントの「SERIALLY_REUSABLE Pragma」を参照してください。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブな AWS アカウント。
- AWS SCT の最新バージョンと必要なドライバー
- Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディションデータベースまたは PostgreSQL データベース用の Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)

製品バージョン

- Oracle データベースバージョン 10g 以降

アーキテクチャ

ソーステクノロジースタック

- Oracle Database のオンプレミス

ターゲットテクノロジースタック

- 「Aurora PostgreSQL 互換」または Amazon RDS for PostgreSQL
- AWS SCT

移行アーキテクチャ

ツール

AWS サービス

- 「AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT)」は、ソースデータベーススキーマとカスタムコードの大部分をターゲットデータベースと互換性のある形式に自動的に変換することで、異種データベース移行をサポートします。
- 「Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディション」は、PostgreSQL デプロイのセットアップ、運用、スケーリングを支援するフルマネージド型で ACID 準拠のリレーショナルデータベースエンジンです。
- 「Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)」を使用して、AWS クラウドでの PostgreSQL リレーショナルデータベースをセットアップ、運用、スケーリングできます。

その他のツール

- 「pgAdmin」は PostgreSQL 用のオープンソース管理ツールです。データベースオブジェクトの作成、管理、使用を支援するグラフィカルインターフェイスを提供します。

エピック

AWS SCT を使用して Oracle パッケージを移行する

タスク	説明	必要なスキル
AWS SCT を設定します。	ソースデータベースへの AWS SCT 接続を設定します。詳細については、「AWS SCT のソースとしての Oracle データベースの使用」を参照してください。	DBA、開発者

タスク	説明	必要なスキル
スクリプトを変換します。	AWS SCT を使用して Oracle パッケージを変換します。そのためには、ターゲットデータベースを Aurora PostgreSQL 互換として選択します。	DBA、開発者
.sql ファイルを保存します。	.sql ファイルを保存する前に、AWS SCT の [プロジェクト設定] オプションを [ステージごとの単一ファイル] に変更します。AWS SCT は、.sql ファイルをオブジェクトタイプに基づいて複数の.sql ファイルに分割します。	DBA、開発者
コードを変更してください。	AWS SCT によって生成された `init` 関数を開き、「追加情報」セクションの例に示すように変更します。機能 `pg_serialize = 0` を実現するための変数が追加されます。	DBA、開発者
変換をテストします。	`init` 関数を Aurora PostgreSQL 互換データベースにデプロイし、結果をテストします。	DBA、開発者

関連リソース

- 「AWS スキーマ変換ツール」
- 「Amazon RDS」
- 「Amazon Aurora 機能」
- 「SERIALLY_REUSABLE Pragma プラグマ」

追加情報

```
Source Oracle Code:

CREATE OR REPLACE PACKAGE test_pkg_var
IS
PRAGMA SERIALLY_REUSABLE;
PROCEDURE function_1
 (test_id number);
PROCEDURE function_2
 (test_id number
 );
END;

CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY test_pkg_var
IS
PRAGMA SERIALLY_REUSABLE;
v_char VARCHAR2(20) := 'shared.airline';
v_num number := 123;

PROCEDURE function_1(test_id number)
IS
begin
dbms_output.put_line( 'v_char-'|| v_char);
dbms_output.put_line( 'v_num-'||v_num);
v_char:='test1';
function_2(0);
END;

PROCEDURE function_2(test_id number)
is
begin
dbms_output.put_line( 'v_char-'|| v_char);
dbms_output.put_line( 'v_num-'||v_num);
END;
END test_pkg_var;

Calling the above functions

set serveroutput on


EXEC test_pkg_var.function_1(1);
```

```
EXEC test_pkg_var.function_2(1);


Target Postgresql Code:


CREATE SCHEMA test_pkg_var;

CREATE OR REPLACE FUNCTION test_pkg_var.init(pg_serialize IN INTEGER DEFAULT 0)

RETURNS void
AS
$BODY$

DECLARE

BEGIN

if aws_oracle_ext.is_package_initialized( 'test_pkg_var' ) AND pg_serialize = 0

then

return;

end if;

PERFORM aws_oracle_ext.set_package_initialized( 'test_pkg_var' );

PERFORM aws_oracle_ext.set_package_variable( 'test_pkg_var', 'v_char',
 'shared.airline.basecurrency'::CHARACTER

VARYING(100));

PERFORM aws_oracle_ext.set_package_variable('test_pkg_var', 'v_num', 123::integer);

END;

$BODY$

LANGUAGE plpgsql;


CREATE OR REPLACE FUNCTION test_pkg_var.function_1(pg_serialize int default 1)
```

```
RETURNS void
AS

$BODY$
DECLARE

BEGIN

PERFORM test_pkg_var.init(pg_serialize);

raise notice 'v_char%',aws_oracle_ext.get_package_variable( 'test_pkg_var', 'v_char');

raise notice 'v_num%',aws_oracle_ext.get_package_variable( 'test_pkg_var', 'v_num');

PERFORM aws_oracle_ext.set_package_variable( 'test_pkg_var', 'v_char',
 'test1'::varchar);

PERFORM test_pkg_var.function_2(0);
END;

$BODY$
LANGUAGE plpgsql;


CREATE OR REPLACE FUNCTION test_pkg_var.function_2(IN pg_serialize integer default 1)

RETURNS void

AS

$BODY$

DECLARE

BEGIN

PERFORM test_pkg_var.init(pg_serialize);

raise notice 'v_char%',aws_oracle_ext.get_package_variable( 'test_pkg_var', 'v_char');

raise notice 'v_num%',aws_oracle_ext.get_package_variable( 'test_pkg_var', 'v_num');

END;
```

```
$BODY$
LANGUAGE plpgsql;


Calling the above functions

select test_pkg_var.function_1()

 select test_pkg_var.function_2()
```

Oracle 外部テーブルを Amazon Aurora PostgreSQL 互換に移行

Amazon Web Services、anuradha chintha、Rakesh Raghav

概要

外部テーブルにより、Oracle がデータベースの外部にあるフラットファイルに保存されているデータをクエリできます。ORACLE_LOADER ドライバーを使用して、SQL*Loader ユーティリティでロードできるあらゆる形式で保存されているデータにアクセスできます。外部テーブルではデータ操作言語 (DML) を使用できませんが、クエリ、結合、ソート操作には外部テーブルを使用できます。

Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディションには、Oracle の外部テーブルと類似する機能はありません。代わりに、モダナイゼーションを使用して、機能要件を満たし、かつ質素なスケーラブルなソリューションを開発する必要があります。

このパターンでは、aws_s3 拡張を使用して、さまざまなタイプの Oracle 外部テーブルをAmazon Web Services (AWS) クラウド上の Aurora PostgreSQL 互換エディションに移行する手順を示しています。

実稼働環境に実装する前に、このソリューションを徹底的にテストすることを推奨します。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブなAWS アカウント
- AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI)
- 使用可能な Aurora PostgreSQL 互換データベースインスタンス。
- 外部テーブルのあるオンプレミスの Oracle データベース
- PG. クライアント API
- データファイル

機能制限

- このパターンには Oracle 外部テーブルの置き換えの機能がありません。ただし、手順とサンプルコードをさらに拡張して、データベースのモダナイゼーション目標を達成することができます。
- ファイルには、aws_s3 エクスポート関数とインポート関数で区切り文字として渡される文字を含んではなりません。

製品バージョン

- Amazon S3 から PostgreSQL の RDS にインポートするには、データベースで PostgreSQL バージョン 10.7 以降を実行する必要があります。

アーキテクチャ

ソーステクノロジースタック

- Oracle

ソースアーキテクチャ

ターゲットテクノロジースタック

- Amazon Aurora PostgreSQL- 互換
- Amazon CloudWatch
- AWS Lambda
- AWS Secrets Manager
- Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)

ターゲットアーキテクチャ

以下の図表は、このソリューションの概要を示しています。

1. ファイルが S3 バケットにアップロードされます。
2. Lambda 関数が初期化されます。
3. Lambda 関数は DB 関数呼び出しを開始します。
4. Secrets Manager は、データベースにアクセスするための認証情報を提供します。
5. DB 関数によって、SNS アラームが作成されます。

自動化とスケール

外部テーブルへの追加や変更は、メタデータのメンテナンスで処理できます。

ツール

- 「Amazon Aurora PostgreSQL-互換」 — Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディションは、フルマネージド型で PostgreSQL 互換で、ACID 準拠のリレーショナルデータベースエンジンです。ハイエンドの商用データベースのスピードと信頼性を、オープンソースデータベースの高いコスト効率を経験できます。
- 「AWS CLI」 — AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI)は、AWS のサービスを管理するための統合ツールです。ダウンロードおよび設定用の 1 つのツールのみを使用して、コマンドラインから複数の AWS サービスを制御し、スクリプトを使用してこれらを自動化することができます。
- 「Amazon CloudWatch」 — Amazon CloudWatch は Amazon S3 のリソースと利用状況を監視します。
- 「AWS Lambda」 — AWS Lambdaは、サーバーのプロビジョニングや管理、ワークロードに対応したクラスタースケーリングロジックの作成、イベント統合の維持、あるいはランタイムの管理などを行うことなくコードを実行でき、サーバーレスコンピューティングサービスです。このパターンでは、ファイルが Amazon S3 にアップロードされるたびに、Lambda がデータベース関数を実行します。
- 「AWS Secrets Manager」 — AWS Secrets Manager は、認証情報を保存および取得するためのサービスです。Secrets Manager を使用して、コードにハードコードされた認証情報 (パスワードを含む) を Secrets Manager への API コールに置き換えて、シークレットをプログラムで取得できます。
- 「Amazon S3」 — Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、Aurora PostgreSQL 互換クラスターとの間で消費および送信するファイルを受信および保存するためのストレージレイヤーを提供します。
- 「aws_s3」 — aws_s3 の拡張は Amazon S3 と Aurora PostgreSQL 互換を統合します。
- 「Amazon SNS」 — Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)は、パブリッシャーやクライアントの間のメッセージ配信や送信を調整および管理します。このパターンでは、Amazon SNS を使用して通知を送信します。

Code

ファイルを S3 バケットに配置するたびに、DB 関数を作成して処理アプリケーションまたは Lambda 関数から呼び出す必要があります。詳細については、コード (添付) を参照してください。

エピック

外部ファイルの作成

タスク	説明	必要なスキル
外部ファイルをソースデータベースに追加します。	外部ファイルを作成し、`oracle` ディレクトリに移動します。	DBA

ターゲットの設定 (Aurora PostgreSQL 互換の) 設定

タスク	説明	必要なスキル
Aurora PostgreSQL データベースを作成します。	Amazon Aurora PostgreSQL 互換クラスターに DB インスタンスを作成します。	DBA
スキーマ、aws_s3 エクステンション、テーブルを作成します。	「追加情報」セクションの `ext_tbl_scripts` にあるコードを使用します。テーブルには、実際のテーブル、ステージングテーブル、エラーとログテーブル、およびメタテーブルが含まれます。	DBA、開発者
DB関数を作成します。	DB 関数を作成するには、追加情報セクションの `load_external_table_latest` 関数の下のコードを使用します。	DBA、開発者

Lambda 関数を作成して設定する

タスク	説明	必要なスキル
ロールを作成します。	Amazon S3 と Amazon Relational Database Service	DBA

タスク	説明	必要なスキル
	(Amazon RDS) にアクセスする権限を持つロールを作成します。このロールは、パターンを実行するための Lambda に割り当てられます。	
Lambda 関数の作成	Amazon S3 (例: `file_key = info.get('object', {}).get('key')`)からファイル名を読み取り、そのファイル名を入力パラメータとして DB 関数 (例、`curs.callproc("load_external_tables", [file_key])`) を呼び出す Lambda 関数を作成します。 関数呼び出しの結果に応じて、SNS 通知が開始されます (例、`client.publish(TopicArn='arn:',Message='fileloadsuccess',Subject='fileloadsuccess')`)。 ビジネスニーズに基づいて、必要に応じて追加のコードを使用して Lambda 関数を作成できます。詳細については、Lambda の「ドキュメント」を参照してください。	DBA

タスク	説明	必要なスキル
S3 バケットイベントトリガーを設定します。	S3 バケットのすべてのオブジェクト作成イベントで Lambda 関数を呼び出すメカニズムを設定します。	DBA
シークレットを作成します。	Secrets Manager を使用して、データベース認証情報のシークレット名を作成します。Lambda 関数にシークレットを渡します。	DBA
Lambda サポートファイルをアップロードします。	Lambda サポートパッケージを Aurora PostgreSQL 互換に接続するための添付の Python スクリプトを含む.zip ファイルをアップロードします。Python コードは、データベースで作成した関数を呼び出します。	DBA
SNS トピックを作成します。	SNS トピックを作成して、データロードの成功または失敗のメールを送信します。	DBA

Amazon S3 との統合を追加する

タスク	説明	必要なスキル
S3 バケットを作成する。	Amazon S3 コンソールで、先頭にスラッシュを含まない一意の名前で S3 バケットを作成します。S3 バケット名はグローバルに一意であり、名前	DBA

タスク	説明	必要なスキル
	空間はすべての AWS アカウントによって共有されます。	
IAM ポリシーを作成します。	AWS 識別とアクセス管理 (IAM) ポリシーを作成するには、追加情報セクションの `s3bucketpolicy_for_import` の配下のコードを使用します。	DBA
ロールを作成します。	Aurora PostgreSQL 互換用に 2 つのロールを作成します。1 つはインポート用で、もう 1 つはエクスポート用です。対応するポリシーをロールに割り当てます。	DBA
ロールを Aurora PostgreSQL 互換クラスターにアタッチします。	ロールの管理で、Aurora PostgreSQL クラスターにインポートロールとエクスポートロールをアタッチします。	DBA
Aurora PostgreSQL 互換のサポートオブジェクトを作成します。	テーブルスクリプトについては、追加情報セクション `ext_tbl_scripts` の配下にあるコードを使用します。 カスタム関数については、追加情報セクションの `load_external_Table_latest` の配下にあるコードを使用します。	DBA

テストファイルを処理

タスク	説明	必要なスキル
S3 バケットにファイルをアップロードします。	テストファイルを S3 バケットにアップロードするには、コンソールまたは AWS CLIにある以下のコマンドを使用します。 `aws s3 cp /Users/Desktop/ukpost/exttbl/"testing files"/aps s3://s3importtest/inputext/aps` ファイルがアップロードされるとすぐに、バケットイベントによって Lambda 関数が開始されますが、それによりAurora PostgreSQL 互換関数が実行されます。	DBA
データ、ログ、エラーファイルを確認してください。	Aurora PostgreSQL 互換関数はファイルをメインテーブルに読み込み、S3 バケットに `.log` と `.bad` のファイルを作成します。	DBA
ソリューションを監視します。	Amazon CloudWatch コンソールで、Lambda 関数をモニタリングします。	DBA

関連リソース

- 「Amazon S3 統合」
- 「Amazon S3」

- 「Amazon Aurora PostgreSQL-互換エディションと連携」
- 「AWS Lambda」
- 「Amazon CloudWatch」
- 「AWS Secrets Manager」
- 「Amazon SNS 通知のセットアップ」

追加情報

ext_table_scripts

```
CREATE EXTENSION aws_s3 CASCADE;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS meta_EXTERNAL_TABLE
(
    table_name_stg character varying(100) ,
    table_name character varying(100)  ,
    col_list character varying(1000)  ,
    data_type character varying(100)  ,
    col_order numeric,
    start_pos numeric,
    end_pos numeric,
    no_position character varying(100)  ,
    date_mask character varying(100)  ,
    delimeter character(1)  ,
    directory character varying(100)  ,
    file_name character varying(100)  ,
    header_exist character varying(5)
);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS ext_tbl_stg
(
    col1 text
);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS error_table
(
    error_details text,
    file_name character varying(100),
    processed_time timestamp without time zone
);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS log_table
(
    file_name character varying(50) COLLATE pg_catalog."default",
    processed_date timestamp without time zone,
```

```
    tot_rec_count numeric,
    proc_rec_count numeric,
    error_rec_count numeric
);
sample insert scripts of meta data:
INSERT INTO meta_EXTERNAL_TABLE (table_name_stg, table_name, col_list, data_type,
 col_order, start_pos, end_pos, no_position, date_mask, delimeter, directory,
 file_name, header_exist) VALUES ('F_EX_APS_TRANSACTIONS_STG', 'F_EX_APS_TRANSACTIONS',
 'source_filename', 'character varying', 2, 8, 27, NULL, NULL, NULL, 'databasedev',
 'externalinterface/loaddir/APS', 'NO');
INSERT INTO meta_EXTERNAL_TABLE (table_name_stg, table_name, col_list, data_type,
 col_order, start_pos, end_pos, no_position, date_mask, delimeter, directory,
 file_name, header_exist) VALUES ('F_EX_APS_TRANSACTIONS_STG', 'F_EX_APS_TRANSACTIONS',
 'record_type_identifier', 'character varying', 3, 28, 30, NULL, NULL, NULL,
 'databasedev', 'externalinterface/loaddir/APS', 'NO');
INSERT INTO meta_EXTERNAL_TABLE (table_name_stg, table_name, col_list, data_type,
 col_order, start_pos, end_pos, no_position, date_mask, delimeter, directory,
 file_name, header_exist) VALUES ('F_EX_APS_TRANSACTIONS_STG', 'F_EX_APS_TRANSACTIONS',
 'fad_code', 'numeric', 4, 31, 36, NULL, NULL, NULL, 'databasedev', 'externalinterface/
loaddir/APS', 'NO');
INSERT INTO meta_EXTERNAL_TABLE (table_name_stg, table_name, col_list, data_type,
 col_order, start_pos, end_pos, no_position, date_mask, delimeter, directory,
 file_name, header_exist) VALUES ('F_EX_APS_TRANSACTIONS_STG', 'F_EX_APS_TRANSACTIONS',
 'session_sequence_number', 'numeric', 5, 37, 42, NULL, NULL, NULL, 'databasedev',
 'externalinterface/loaddir/APS', 'NO');
INSERT INTO meta_EXTERNAL_TABLE (table_name_stg, table_name, col_list, data_type,
 col_order, start_pos, end_pos, no_position, date_mask, delimeter, directory,
 file_name, header_exist) VALUES ('F_EX_APS_TRANSACTIONS_STG', 'F_EX_APS_TRANSACTIONS',
 'transaction_sequence_number', 'numeric', 6, 43, 48, NULL, NULL, NULL, 'databasedev',
 'externalinterface/loaddir/APS', 'NO');
```

s3bucketpolicy_for import

```
---Import role policy
--Create an IAM policy to allow, Get,  and list actions on S3 bucket
 {
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "s3import",
            "Action": [
                "s3:GetObject",
                "s3:ListBucket"
```

```
            ],
            "Effect": "Allow",
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::s3importtest",
                "arn:aws:s3:::s3importtest/*"
            ]
        }
    ]
}
--Export Role policy
--Create an IAM policy to allow, put,  and list actions on S3 bucket
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "s3export",
            "Action": [
                "S3:PutObject",
                "s3:ListBucket"
            ],
            "Effect": "Allow",
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::s3importtest/*"
            ]
        }
    ]
}
```

Sample DB function load_external_tables_latest

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION public.load_external_tables(pi_filename text)
 RETURNS character varying
 LANGUAGE plpgsql
AS $function$
/* Loading data from S3 bucket into a APG table */
DECLARE
 v_final_sql TEXT;
 pi_ext_table TEXT;
 r refCURSOR;
 v_sqlerrm text;
 v_chunk numeric;
 i integer;
 v_col_list TEXT;
```

```
v_postion_list CHARACTER VARYING(1000);
v_len  integer;
v_delim varchar;
v_file_name CHARACTER VARYING(1000);
v_directory CHARACTER VARYING(1000);
v_table_name_stg CHARACTER VARYING(1000);
v_sql_col TEXT;
v_sql TEXT;
v_sql1 TEXT;
v_sql2 TEXT;
v_sql3 TEXT;
v_cnt integer;
v_sql_dynamic TEXT;
v_sql_ins TEXT;
proc_rec_COUNT integer;
error_rec_COUNT integer;
tot_rec_COUNT integer;
v_rec_val integer;
rec record;
v_col_cnt integer;
kv record;
v_val text;
v_header text;
j integer;
ERCODE VARCHAR(5);
v_region text;
cr CURSOR FOR
SELECT distinct DELIMETER,
  FILE_NAME,
  DIRECTORY
FROM  meta_EXTERNAL_TABLE
WHERE table_name = pi_ext_table
  AND DELIMETER IS NOT NULL;


cr1 CURSOR FOR
  SELECT   col_list,
  data_type,
  start_pos,
  END_pos,
  concat_ws('',' ',TABLE_NAME_STG) as TABLE_NAME_STG,
  no_position,date_mask
FROM  meta_EXTERNAL_TABLE
WHERE table_name = pi_ext_table
```

```
 order by col_order asc;
cr2 cursor FOR
SELECT  distinct table_name,table_name_stg
   FROM  meta_EXTERNAL_TABLE
   WHERE upper(file_name) = upper(pi_filename);


BEGIN
 -- PERFORM utl_file_utility.init();
   v_region := 'us-east-1';
   /* find tab details from file name */


   --DELETE FROM  ERROR_TABLE WHERE file_name= pi_filename;
  -- DELETE FROM  log_table WHERE file_name= pi_filename;


 BEGIN


   SELECT distinct table_name,table_name_stg INTO strict pi_ext_table,v_table_name_stg
   FROM  meta_EXTERNAL_TABLE
   WHERE upper(file_name) = upper(pi_filename);
 EXCEPTION
   WHEN NO_DATA_FOUND THEN
    raise notice 'error 1,%',sqlerrm;
    pi_ext_table := null;
    v_table_name_stg := null;
      RAISE USING errcode = 'NTFIP' ;
    when others then
        raise notice 'error others,%',sqlerrm;
 END;
 j :=1 ;

for rec in  cr2
 LOOP




  pi_ext_table     := rec.table_name;
  v_table_name_stg := rec.table_name_stg;
  v_col_list := null;
```

```
IF pi_ext_table IS NOT NULL
 THEN
   --EXECUTE concat_ws('','truncate table  ' ,pi_ext_table) ;
  EXECUTE concat_ws('','truncate table  ' ,v_table_name_stg) ;




      SELECT distinct DELIMETER INTO STRICT v_delim
      FROM  meta_EXTERNAL_TABLE
      WHERE table_name = pi_ext_table;


      IF v_delim IS NOT NULL THEN
    SELECT distinct DELIMETER,
      FILE_NAME,
      DIRECTORY ,
      concat_ws('',' ',table_name_stg),
      case  header_exist when 'YES' then 'CSV HEADER' else 'CSV' end as header_exist
    INTO STRICT v_delim,v_file_name,v_directory,v_table_name_stg,v_header
    FROM  meta_EXTERNAL_TABLE
    WHERE table_name = pi_ext_table
      AND DELIMETER IS NOT NULL;


    IF    upper(v_delim) = 'CSV'
    THEN
      v_sql := concat_ws('','SELECT aws_s3.table_import_FROM_s3 ( ''',
      v_table_name_stg,''','''',
      ''DELIMITER '''','''' CSV HEADER QUOTE '''''''''''', aws_commons.create_s3_uri
( ''',
      v_directory,''','''',v_file_name,''', ''',v_region,'''))');
      ELSE
      v_sql := concat_ws('','SELECT aws_s3.table_import_FROM_s3(''',
          v_table_name_stg, ''','''', ''DELIMITER AS ''''^''''',''',','
         aws_commons.create_s3_uri
          ( ''',v_directory, ''','''',
          v_file_name, ''',',
           '''',v_region,''')
         )');
         raise notice 'v_sql , %',v_sql;
      begin
       EXECUTE  v_sql;
```

```
      EXCEPTION
        WHEN OTHERS THEN
          raise notice 'error 1';
        RAISE USING errcode = 'S3IMP' ;
      END;


      select count(col_list) INTO v_col_cnt
      from  meta_EXTERNAL_TABLE where table_name = pi_ext_table;







       -- raise notice 'v_sql 2, %',concat_ws('','update ',v_table_name_stg, ' set
col1 = col1||''',v_delim,''''');


      execute concat_ws('','update ',v_table_name_stg, ' set col1 =
col1||''',v_delim,''''');




      i :=1;
      FOR rec in cr1
      loop
      v_sql1 := concat_ws('',v_sql1,'split_part(col1,''',v_delim,''',', i,')',' as
',rec.col_list,',');
      v_sql2 := concat_ws('',v_sql2,rec.col_list,',');
  --    v_sql3 := concat_ws('',v_sql3,'rec.',rec.col_list,'::',rec.data_type,',');


      case
        WHEN upper(rec.data_type) = 'NUMERIC'
        THEN v_sql3 := concat_ws('',v_sql3,' case WHEN
length(trim(split_part(col1,''',v_delim,''',', i,'))) =0
               THEN null
                ELSE
                coalesce((trim(split_part(col1,''',v_delim,''',',
i,')))::NUMERIC,0)::',rec.data_type,' END as ',rec.col_list,',') ;
        WHEN UPPER(rec.data_type) = 'TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE' AND rec.date_mask =
'YYYYMMDD'
```

```
        THEN v_sql3 := concat_ws('',v_sql3,' case WHEN
length(trim(split_part(col1,''',v_delim,''',', i,'))) =0
               THEN null
                ELSE
                to_date(coalesce((trim(split_part(col1,''',v_delim,''',',
i,'))),''99990101''),''YYYYMMDD''):',rec.data_type,' END as ',rec.col_list,',');
        WHEN UPPER(rec.data_type) = 'TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE' AND rec.date_mask =
'MM/DD/YYYY hh24:mi:ss'
        THEN v_sql3 := concat_ws('',v_sql3,' case WHEN
length(trim(split_part(col1,''',v_delim,''',', i,'))) =0
               THEN null
                ELSE
                to_date(coalesce((trim(split_part(col1,''',v_delim,''',',
i,'))),''01/01/9999 0024:00:00''),''MM/DD/YYYY hh24:mi:ss''):',rec.data_type,' END as
',rec.col_list,',');
         ELSE
       v_sql3 := concat_ws('',v_sql3,' case WHEN
length(trim(split_part(col1,''',v_delim,''',', i,'))) =0
               THEN null
                ELSE
                 coalesce((trim(split_part(col1,''',v_delim,''',',
i,'))),''''):',rec.data_type,' END as ',rec.col_list,',') ;
      END case;


      i :=i+1;
      end loop;


        -- raise notice 'v_sql 3, %',v_sql3;


      SELECT trim(trailing ' ' FROM v_sql1) INTO v_sql1;
      SELECT trim(trailing ',' FROM v_sql1) INTO v_sql1;


      SELECT trim(trailing ' ' FROM v_sql2) INTO v_sql2;
      SELECT trim(trailing ',' FROM v_sql2) INTO v_sql2;


      SELECT trim(trailing ' ' FROM v_sql3) INTO v_sql3;
      SELECT trim(trailing ',' FROM v_sql3) INTO v_sql3;
```

```
       END IF;
      raise notice 'v_delim , %',v_delim;


     EXECUTE concat_ws('','SELECT COUNT(*) FROM ',v_table_name_stg)  INTO v_cnt;


    raise notice 'stg cnt , %',v_cnt;


    /* if upper(v_delim) = 'CSV' then
       v_sql_ins := concat_ws('', ' SELECT * from ' ,v_table_name_stg );
     else
      -- v_sql_ins := concat_ws('',' SELECT ',v_sql1,'  from (select col1 from
 ' ,v_table_name_stg , ')sub ');
       v_sql_ins := concat_ws('',' SELECT ',v_sql3,'  from (select col1 from
 ' ,v_table_name_stg , ')sub ');
       END IF;*/


v_chunk := v_cnt/100;




for i in 1..101
loop
     BEGIN
    -- raise notice 'v_sql , %',v_sql;
       -- raise notice 'Chunk number , %',i;
       v_sql_ins := concat_ws('',' SELECT ',v_sql3,'  from (select col1 from
 ' ,v_table_name_stg , ' offset ',v_chunk*(i-1), ' limit ',v_chunk,') sub ');


     v_sql := concat_ws('','insert into  ', pi_ext_table ,' ', v_sql_ins);
     -- raise notice 'select statement , %',v_sql_ins;
          -- v_sql := null;
     -- EXECUTE concat_ws('','insert into  ', pi_ext_table ,' ', v_sql_ins, 'offset
 ',v_chunk*(i-1), ' limit ',v_chunk );
     --v_sql := concat_ws('','insert into  ', pi_ext_table ,' ', v_sql_ins );


     -- raise notice 'insert statement , %',v_sql;
```

```
   raise NOTICE 'CHUNK START %',v_chunk*(i-1);
  raise NOTICE 'CHUNK END %',v_chunk;


    EXECUTE v_sql;


 EXCEPTION
      WHEN OTHERS THEN
      -- v_sql_ins := concat_ws('',' SELECT ',v_sql1, '  from (select col1 from
' ,v_table_name_stg , ' )sub ');
        -- raise notice 'Chunk number for cursor , %',i;


   raise NOTICE 'Cursor - CHUNK START %',v_chunk*(i-1);
  raise NOTICE 'Cursor -  CHUNK END %',v_chunk;
        v_sql_ins := concat_ws('',' SELECT ',v_sql3, '  from (select col1 from
' ,v_table_name_stg , ' )sub ');


        v_final_sql := REPLACE (v_sql_ins, ''''::text, ''''''::text);
       -- raise notice 'v_final_sql %',v_final_sql;
        v_sql :=concat_ws('','do $a$ declare  r refcursor;v_sql text; i
numeric;v_conname text;  v_typ  ',pi_ext_table,'[]; v_rec  ','record',';
          begin







          open r for execute ''select col1 from ',v_table_name_stg ,'  offset
',v_chunk*(i-1), ' limit ',v_chunk,''';
          loop
          begin
          fetch r into v_rec;
          EXIT WHEN NOT FOUND;
```

```
          v_sql := concat_ws('''','insert into  ',pi_ext_table,' SELECT ',REPLACE
 (v_sql3, ''''::text, ''''''::text) , '  from ( select ''''''',v_rec.col1,''''''' as
 col1) v'');
           execute v_sql;


          exception
           when others then
         v_sql := ''INSERT INTO  ERROR_TABLE VALUES (concat_ws(''''''''','''''Error
 Name: '''',$$''||SQLERRM||''$$,'''''Error State: '''',''''''||
SQLSTATE||''''''','''''record : '''',$$''||v_rec.col1||''$$),'''''||
pi_filename||''''',now())'';


             execute v_sql;
            continue;
          end ;
          end loop;
          close r;
          exception
          when others then
        raise;
          end ; $a$');
     -- raise notice ' inside excp v_sql %',v_sql;
         execute v_sql;
     --  raise notice 'v_sql %',v_sql;
       END;
  END LOOP;
     ELSE


     SELECT distinct DELIMETER,FILE_NAME,DIRECTORY ,concat_ws('',' ',table_name_stg),
       case  header_exist when 'YES' then 'CSV HEADER' else 'CSV' end as header_exist
       INTO STRICT v_delim,v_file_name,v_directory,v_table_name_stg,v_header
     FROM  meta_EXTERNAL_TABLE
     WHERE table_name = pi_ext_table                  ;
     v_sql := concat_ws('','SELECT aws_s3.table_import_FROM_s3(''',
       v_table_name_stg, ''','''', ''DELIMITER AS ''''#'''' ',v_header,' '','','
      aws_commons.create_s3_uri
       ( ''',v_directory, ''','''',
       v_file_name, ''',',
        '''',v_region,''')
      )');
         EXECUTE  v_sql;
```

```
    FOR rec in cr1
    LOOP


     IF rec.start_pos IS NULL AND rec.END_pos IS NULL AND rec.no_position = 'recnum'
     THEN
       v_rec_val := 1;
     ELSE


      case
        WHEN upper(rec.data_type) = 'NUMERIC'
        THEN v_sql1 := concat_ws('',' case WHEN length(trim(substring(COL1,
',rec.start_pos ,',', rec.END_pos,'-',rec.start_pos ,'+1))) =0
               THEN null
                ELSE
                coalesce((trim(substring(COL1, ',rec.start_pos ,',',
rec.END_pos,'-',rec.start_pos ,'+1)))::NUMERIC,0)::',rec.data_type,' END as
',rec.col_list,',') ;
        WHEN UPPER(rec.data_type) = 'TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE' AND rec.date_mask =
'YYYYMMDD'
        THEN v_sql1 := concat_ws('','case WHEN length(trim(substring(COL1,
',rec.start_pos ,',', rec.END_pos,'-',rec.start_pos ,'+1))) =0
               THEN null
                ELSE
                to_date(coalesce((trim(substring(COL1, ',rec.start_pos ,',',
rec.END_pos,'-',rec.start_pos ,'+1))),''99990101''),''YYYYMMDD''):',rec.data_type,'
END as ',rec.col_list,',');
        WHEN UPPER(rec.data_type) = 'TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE' AND rec.date_mask =
'YYYYMMDDHH24MISS'
        THEN v_sql1 := concat_ws('','case WHEN length(trim(substring(COL1,
',rec.start_pos ,',', rec.END_pos,'-',rec.start_pos ,'+1))) =0
               THEN null
                ELSE
                to_date(coalesce((trim(substring(COL1, ',rec.start_pos ,',',
rec.END_pos,'-',rec.start_pos ,'+1))),''9999010100240000''),''YYYYMMDDHH24MISS''):',rec.data_
END as ',rec.col_list,',');
         ELSE
       v_sql1 := concat_ws('',' case WHEN length(trim(substring(COL1,
',rec.start_pos ,',', rec.END_pos,'-',rec.start_pos ,'+1))) =0
               THEN null
                ELSE
```

```
                 coalesce((trim(substring(COL1, ',rec.start_pos ,',',
rec.END_pos,'-',rec.start_pos ,'+1))),''''):',rec.data_type,' END as
',rec.col_list,',') ;
      END case;


     END IF;
     v_col_list := concat_ws('',v_col_list ,v_sql1);
    END LOOP;




          SELECT trim(trailing ' ' FROM v_col_list) INTO v_col_list;
          SELECT trim(trailing ',' FROM v_col_list) INTO v_col_list;


          v_sql_col   :=  concat_ws('',trim(trailing ',' FROM v_col_list) , ' FROM
',v_table_name_stg,' WHERE col1 IS NOT NULL AND length(col1)>0 ');




          v_sql_dynamic := v_sql_col;


          EXECUTE  concat_ws('','SELECT COUNT(*) FROM ',v_table_name_stg) INTO v_cnt;




        IF v_rec_val = 1 THEN
            v_sql_ins := concat_ws('',' select row_number() over(order by ctid) as
line_number ,' ,v_sql_dynamic) ;


        ELSE
              v_sql_ins := concat_ws('',' SELECT' ,v_sql_dynamic) ;
          END IF;


    BEGIN
      EXECUTE concat_ws('','insert into  ', pi_ext_table ,' ', v_sql_ins);
          EXCEPTION
```

```
              WHEN OTHERS THEN
          IF v_rec_val = 1 THEN
                  v_final_sql := ' select row_number() over(order by ctid) as
line_number ,col1 from ';
               ELSE
                v_final_sql := ' SELECT col1 from';
              END IF;
      v_sql :=concat_ws('','do $a$ declare  r refcursor;v_rec_val numeric :=
',coalesce(v_rec_val,0),';line_number numeric; col1 text; v_typ  ',pi_ext_table,'[];
v_rec  ',pi_ext_table,';
            begin
            open r for execute ''',v_final_sql, ' ',v_table_name_stg,' WHERE col1 IS
NOT NULL AND length(col1)>0 '' ;
            loop
            begin
            if   v_rec_val = 1 then
            fetch r into line_number,col1;
            else
            fetch r into col1;
            end if;


            EXIT WHEN NOT FOUND;
             if v_rec_val = 1 then
             select line_number,',trim(trailing ',' FROM v_col_list) ,' into v_rec;
             else
               select ',trim(trailing ',' FROM v_col_list) ,' into v_rec;
             end if;


            insert into  ',pi_ext_table,' select v_rec.*;
             exception
             when others then
              INSERT INTO  ERROR_TABLE VALUES (concat_ws('''',''Error Name:
'',SQLERRM,''Error State: '',SQLSTATE,''record : '',v_rec),''',pi_filename,''',now());
              continue;
             end ;
              end loop;
            close r;
             exception
             when others then
             raise;
             end ; $a$');
        execute v_sql;
```

```
    END;

        END IF;

  EXECUTE concat_ws('','SELECT COUNT(*) FROM  ' ,pi_ext_table)   INTO proc_rec_COUNT;

  EXECUTE concat_ws('','SELECT COUNT(*) FROM  error_table WHERE file_name
='''',pi_filename,''' and processed_time::date = clock_timestamp()::date')  INTO
error_rec_COUNT;

  EXECUTE concat_ws('','SELECT COUNT(*) FROM ',v_table_name_stg)   INTO tot_rec_COUNT;

  INSERT INTO  log_table values(pi_filename,now(),tot_rec_COUNT,proc_rec_COUNT,
error_rec_COUNT);

  raise notice 'v_directory, %',v_directory;

  raise notice 'pi_filename, %',pi_filename;

  raise notice 'v_region, %',v_region;

 perform aws_s3.query_export_to_s3('SELECT
replace(trim(substring(error_details,position(''('' in
error_details)+1),'')''),'','','';''),file_name,processed_time FROM  error_table WHERE
file_name = '''||pi_filename||'''',
  aws_commons.create_s3_uri(v_directory, pi_filename||'.bad', v_region),
  options :='FORmat csv, header, delimiter $$,$$'
  );

raise notice 'v_directory, %',v_directory;
```

```
   raise notice 'pi_filename, %',pi_filename;


   raise notice 'v_region, %',v_region;


  perform aws_s3.query_export_to_s3('SELECT * FROM  log_table WHERE file_name = '''||
pi_filename||''''',
   aws_commons.create_s3_uri(v_directory, pi_filename||'.log', v_region),
   options :='FORmat csv, header, delimiter $$,$$'
   );




   END IF;
 j := j+1;
 END LOOP;


       RETURN 'OK';
EXCEPTION
    WHEN  OTHERS THEN
  raise notice 'error %',sqlerrm;
   ERCODE=SQLSTATE;
   IF ERCODE = 'NTFIP' THEN
     v_sqlerrm := concat_Ws('',sqlerrm,'No data for the filename');
   ELSIF ERCODE = 'S3IMP' THEN
    v_sqlerrm := concat_Ws('',sqlerrm,'Error While exporting the file from S3');
   ELSE
      v_sqlerrm := sqlerrm;
   END IF;


 select distinct directory into v_directory from  meta_EXTERNAL_TABLE;




 raise notice 'exc v_directory, %',v_directory;


   raise notice 'exc pi_filename, %',pi_filename;
```

```
   raise notice 'exc v_region, %',v_region;


  perform aws_s3.query_export_to_s3('SELECT * FROM  error_table WHERE file_name = '''||
pi_filename||'''',
   aws_commons.create_s3_uri(v_directory, pi_filename||'.bad', v_region),
   options :='FORmat csv, header, delimiter $$,$$'
   );
    RETURN null;
END;
$function$
```

関数ベースのインデックスを Oracle から PostgreSQL に移行する

Amazon Web Services、Veeranjaneyulu Grandhi、Navakanth Talluri

概要

インデックスはデータベースのパフォーマンスを向上させる一般的な方法です。インデックスを使用すると、データベースサーバーはインデックスがない場合よりもずっと速く特定の行を検索して取得できます。ただし、インデックスはデータベースシステム全体にオーバーヘッドも発生させるため、適切に使用する必要があります。関数または式に基づく関数ベースのインデックスには、複数の列や数式が含まれる場合があります。関数ベースのインデックスは、インデックス式を使用するクエリのパフォーマンスを向上させます。

PostgreSQL はもともと、安定と定義されているボラティリティを持つ関数を使った関数ベースのインデックスの作成をサポートしていません。ただし、IMMUTABLE としてのボラティリティを持つ関数を作成して、インデックスの作成に使用することはできます。

IMMUTABLE 関数はデータベースを変更することはできず、同じ引数が与えられてもずっと同じ結果を返すことが保証されています。このカテゴリにより、クエリが定数引数で関数を呼び出したときに、オプティマイザーは関数を事前評価できます。

このパターンは、to_char、to_date、to_numberなどの関数と一緒に使用すると、Oracle の関数ベースのインデックスを同等の PostgreSQL に移行するのに役立ちます。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブな Amazon Web Services (AWS) アカウント
- リスナーサービスがセットアップされて実行されているソース Oracle データベースインスタンス
- PostgreSQL データベースに関する知識

制限事項

- データベースのサイズ制限は 64 TB です。
- インデックス作成に使用される関数は IMMUTABLE でなければなりません。

製品バージョン

- バージョン 11g (バージョン 11.2.0.3.v1 以降) および、12.2 および 18c までのすべての Oracle データベースエディション
- PostgreSQL バージョン 9.6 以降

アーキテクチャ

ソーステクノロジースタック

- オンプレミスまたは Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンス上の Oracle データベース、または Amazon RDS for Oracle DB インスタンス

ターゲットテクノロジースタック

- PostgreSQL エンジンのすべて

ツール

- pgAdmin 4 は Postgres 向けのオープンソース管理ツールです。pgAdmin 4 ツールは、データベースオブジェクトを作成、管理、使用するためのグラフィカルインターフェイスを提供します。
- Oracle SQL Developer は、従来のデプロイとクラウドデプロイの両方で Oracle データベースを開発および管理するための統合開発環境 (IDE) です。

エピック

規定の関数を使用して関数ベースのインデックスを作成する

タスク	説明	必要なスキル

to_char 関数を使用して列に関数ベースのインデックスを作成する。	次のコードを使用して、関数を作成します。
	`postgres=# create table funcindex( col1 timestamp without time zone);`
	`CREATE TABLE`
		DBA、アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
	`postgres=# insert into funcindex values (now()); INSERT 0 1 postgres=# select * from funcindex; col1 ---------- 2022-08-09 16:00:57.77414 (1 rows) postgres=# create index funcindex_idx on funcindex(to_char(col1,'DD-MM-YYYY HH24:MI:SS')); ERROR: functions in index expression must be marked IMMUTABLE` **Note** PostgreSQL では、IMMUTABLE 句なしで関数ベースのインデックスを作成することはできません。	
関数のボラティリティをチェックします。	関数のボラティリティをチェックするには、「追加情報」セクションのコードを使用してください。	DBA

ラッパー関数を使用して関数ベースのインデックスを作成する

タスク	説明	必要なスキル
ラッパー関数を作成する。	ラッパー関数を作成するには、「追加情報」セクションのコードを使用してください。	PostgreSQL 開発者
ラッパー関数を使用してインデックスを作成します。	「追加情報」セクションのコードを使用して、アプリケーションと同じスキーマにある `IMMUTABLE` キーワードを含むユーザー定義関数を作成し、索引作成スクリプトで参照します。 ユーザー定義の関数が (前の例の) 共通のスキーマで作成されている場合は、`search_path` を次のように更新します。 `ALTER ROLE <ROLENAME> set search_path=$user, COMMON;`	DBA、PostgreSQL 開発者

インデックス作成の検証

タスク	説明	必要なスキル
インデックス作成についての検証を行います。	クエリのアクセスパターンに基づき、インデックスの作成が必要であることを検証します。	DBA

タスク	説明	必要なスキル
インデックスが使用可能であることを検証します。	PostgreSQL オプティマイザーが関数ベースのインデックスを取得しているか確認するには、「explain」または「explain analyze」で SQL ステートメントを実行します。「追加情報」セクションのコードを使用してください。可能であれば、テーブル統計情報も収集します。 **Note** explain の計画を見ると、PostgreSQL オプティマイザーが述語条件に基づいて関数ベースのインデックスを選択していることがわかります。	DBA

関連リソース

- 関数ベースのインデックス (Oracle ドキュメント)
- 式のインデックス (PostgreSQL ドキュメント)
- PostgreSQL のボラティリティ (PostgreSQL ドキュメント)
- PostgreSQL search_path (PostgreSQL ドキュメント)
- Oracle Database 19c から Amazon Aurora PostgreSQL への移行プレイブック

追加情報

ラッパー関数を作成する

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION myschema.to_char(var1 timestamp without time zone, var2
 varchar) RETURNS varchar AS $BODY$ select to_char(var1, 'YYYYMMDD'); $BODY$ LANGUAGE
 sql IMMUTABLE;
```

ラッパー関数を使用してインデックスを作成する

```
postgres=# create function common.to_char(var1 timestamp without time zone, var2
 varchar) RETURNS varchar AS $BODY$ select to_char(var1, 'YYYYMMDD'); $BODY$ LANGUAGE
 sql IMMUTABLE;
CREATE FUNCTION
postgres=# create index funcindex_idx on funcindex(common.to_char(col1,'DD-MM-YYYY
 HH24:MI:SS'));
CREATE INDEX
```

関数のボラティリティをチェックする

```
SELECT DISTINCT p.proname as "Name",p.provolatile as "volatility" FROM
 pg_catalog.pg_proc p
 LEFT JOIN pg_catalog.pg_namespace n ON n.oid = p.pronamespace
 LEFT JOIN pg_catalog.pg_language l ON l.oid = p.prolang
 WHERE n.nspname OPERATOR(pg_catalog.~) '^(pg_catalog)$' COLLATE pg_catalog.default AND
 p.proname='to_char'GROUP BY p.proname,p.provolatile
ORDER BY 1;
```

インデックスが使用可能であることを検証する

```
explain analyze <SQL>


postgres=# explain select col1 from funcindex where common.to_char(col1,'DD-MM-YYYY
 HH24:MI:SS') = '09-08-2022 16:00:57';
                                                    QUERY PLAN
-------------------------------------------------------------------------------------------
 Index Scan using funcindex_idx on funcindex  (cost=0.42..8.44 rows=1 width=8)
   Index Cond: ((common.to_char(col1, 'DD-MM-YYYY HH24:MI:SS'::character
 varying))::text = '09-08-2022 16:00:57'::text)
(2 rows)
```

エクステンションを使用して Oracle のネイティブ関数を PostgreSQL に移行

Amazon Web Services、Pinesh Singal

概要

この移行パターンでは、aws_oracle_ext および orafce の拡張を PostgreSQL (psql) ネイティブの組み込みコードに変更することにより、Oracle データベースインスタンスの Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)をAmazon RDS for PostgreSQL、または Amazon Aurora PostgreSQL 互換バージョンに移行するためのステップバイステップのガイダンスを提供します。これにより、処理時間を節約します。

このパターンでは、トランザクション数が多いマルチテラバイトの Oracle ソースデータベースを、ダウンタイムなしでオフラインで手動で移行する方法を示しています。

移行プロセスでは、aws_oracle_ext と orafce 拡張付けの AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT)を使用して、 Amazon RDS for Oracle データベーススキーマを Amazon RDS for PostgreSQL または Aurora PostgreSQL 互換のデータベーススキーマに変換します。次に、コードを PostgreSQL でサポートされるネイティブ psql ビルトインコードに手動で変更します。理由は、拡張呼び出しが PostgreSQL データベースサーバーのコード処理に影響し、すべての拡張コードが PostgreSQL コードに完全に準拠する、または互換性があるわけではないからです。

このパターンは、主に AWS SCT と拡張 aws_oracle_ext と orafce を使用して、 SQL コードを手動で移行することにフォーカスしています。既に使用されている拡張をネイティブの PostgreSQL (psql) ビルトインに変換します。次に、拡張の参照をすべて削除し、それに応じてコードを変換します。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブなAWS アカウント
- オペレーティングシステム (Windows または Mac) または Amazon EC2 インスタンス (稼働中)
- Orafce

制限事項

aws_oracle_ext または orafceの拡張を使用するすべての Oracle 関数が、ネイティブ PostgreSQL 関数に変換できるわけではありません。PostgreSQL ライブラリーでコンパイルするには、手動でやり直す必要があるかもしれません。

AWS SCT 拡張を使用する場合の欠点は、実行しその結果を得られるまでが遅いことです。そのコストは、Oracle の SYSDATE 関数を PostgreSQL の NOW( ) 関数へ移行する際に、3 種類のコード (aws_oracle_ext、orafce、および psql のデフォルト) それぞれに対して実行した、シンプルな PostgreSQL の EXPLAIN プラン (ステートメントの実行計画) から把握できます。詳細は、添付文書の「パフォーマンス比較チェック」セクションで説明されています。

製品バージョン

- ソース: Amazon RDS for Oracle データベース 10.2 以降 (10.x 用)、11g (11.2.0.3.v1 以降) および 12.2、18c、19c (およびそれ以降) まで (エンタープライズエディション、スタンダードエディション、スタンダードエディション 1 、およびスタンダードエディション 2 用)
- ターゲット : Amazon RDS for PostgreSQL または Aurora PostgreSQL 互換データベース 9.4 以降 (9.x用)、10.x、11.x、12.x、13.x、14.x (およびそれ以降)
- AWS SCT: 最新バージョン (このパターンは1.0.632でテスト済です)
- Orafce: 最新バージョン (このパターンは 3.9.0 でテスト済です)

アーキテクチャ

ソーステクノロジースタック

- バージョン 12.1.0.2.v18 の Amazon RDS for Oracle データベースインスタンス

ターゲットテクノロジースタック

- Amazon RDS for PostgreSQL または Aurora PostgreSQL 互換データベースインスタンス (バージョン 11.5)

データベース移行アーキテクチャ

次の図表では、ソース Oracle とターゲット PostgreSQL のデータベース間のデータベース移行アーキテクチャを示しています。アーキテクチャには、AWS クラウド、仮想プライベートクラウド (VPC)、アベイラビリティーゾーン、プライベートサブネット、Amazon RDS for Oracle データベース、AWS SCT、Amazon RDS for PostgreSQL または Aurora PostgreSQL 互換データベース、Oracle (aws_oracle_ext and orafce) の拡張、および構造化言語 (SQL) ファイルが含まれます。

1. Amazon RDS for Oracle DB インスタンス (ソース DB) を起動します。

2. aws_oracle_ext と orafce の拡張パックAWS SCT を使用して、ソースコードを Oracle から PostreSQL に変換します。
3. この変換により、PostgreSQL 適用の移行済みの .sql ファイルが生成されます。
4. 変換されない Oracle 拡張コードを手動で PostgreSQL (psql) コードに変換します。
5. 手動で変換すると、PostgreSQL 適用の変換済みの .sql ファイルが生成されます。
6. これらの .sql ファイルを、Amazon RDS for PostgreSQL DB インスタンス (ターゲット DB) で実行します。

ツール

ツール

AWS サービス

- 「AWS SCT」 - AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) は、既存のデータベーススキーマをあるデータベースエンジンから別のデータベースエンジンに変換します。リレーショナルオンライントランザクショナル処理 (OLTP)スキーマ、またはデータウェアハウススキーマンを変換できます。変換されたスキーマは、Amazon RDS for MySQL DB インスタンス、Amazon Aurora DB クラスター、Amazon RDS for PostgreSQL DB インスタンス、または Amazon Redshift クラスター に適しています。また変換されたスキーマは、Amazon EC2 インスタンスでデータベースと共に使用することも、または Amazon S3 バケットにデータとして保存することもできます。

  AWS SCT には、ソースデータベースのデータベーススキーマをターゲット Amazon RDS インスタンスと互換性のある形式に自動変換するための、プロジェクトベースのユーザーインターフェイスが用意されています。

  AWS SCT を使用して、Oracle ソースデータベースから前述のターゲットのいずれかに移行します。AWS SCT を使用して、スキーマ、ビュー、ストアドプロシージャ、関数などのソースデータベースオブジェクト定義をエクスポートできます。

  AWS SCTを使用して、Oracle からのデータをAmazon RDS for PostgreSQL または Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディションに変換できます。

  このパターンでは、AWS SCT を使用して aws_oracle_ext と orafce 拡張とを使用して Oracle コードを PostgreSQL に変AWS換および移行し、拡張コードを psql デフォルトまたはネイティブの組み込みコードに手動で移行します。

- AWS SCT 拡張パックは、オブジェクトをターゲットデータベースに変換する際に必要な、ソースデータベースの関数をエミュレートするアドオンモジュールです。AWS SCT 拡張パックをインストールできるようになるには、データベーススキーマを変換する必要があります。

  データベースまたはデータウェアハウスのスキーマを変換すると、AWS SCT によってターゲットデータベースに別のスキーマが追加されます。この別のスキーマは、ソースデータベースの SQL システム関数を実装します。これらの関数により、変換したスキーマがターゲットデータベースに書き込まれます。この別のスキーマは、拡張パックスキーマと呼ばれます。

  OLTP データベースの拡張パックスキーマは、ソースデータベースに従って名前がつけられます。Oracle データベースの場合、拡張パックスキーマは `AWS_ORACLE_EXT` です。

その他のツール

- 「Oracle」 — Oracle は Oracle 互換の関数、データ型、およびパッケージを実装するモジュールです。Berkeley Source Distribution (BSD) ライセンスを持つオープンソースのツールで、誰でも使用できます。`orafce` モジュールは、多くの Oracle 関数が PostgreSQL に実装されているため、Oracle から PostgreSQL への移行に役立ちます。

Code

AWS SCT 拡張コードの使用を避けるために、一般的に使用され、Oracle から PostgreSQL に移行されたすべてのコードのリストについては、添付のドキュメントを参照してください。

エピック

Amazon RDS for Oracle ソースデータベースを設定

タスク	説明	必要なスキル
Oracle データベースインスタンスを作成します。	Amazon RDS コンソールから Amazon RDS for Oracle または Aurora PostgreSQL 互換のデータベースインスタンスを作成します。	AWS 全般、DBA

タスク	説明	必要なスキル
セキュリティグループを設定します。	インバウンドとアウトバウンドのセキュリティグループを設定します。	AWS 全般
データベースを作成します。	必要なユーザーとスキーマを使用して、Oracle データベースを作成します。	AWS 全般、DBA
オブジェクトを作成します。	オブジェクトを作成し、スキーマにデータを挿入します。	DBA

Amazon RDS for PostgreSQL ターゲットデータベースを設定

タスク	説明	必要なスキル
PostgreSQL データベース インスタンスを作成します。	Amazon RDS for PostgreSQL または Amazon Aurora PostgreSQL データベースインスタンスを、Amazon RDS コンソールから作成します。	AWS 全般、DBA
セキュリティグループを設定します。	インバウンドとアウトバウンドのセキュリティグループを設定します。	AWS 全般
データベースを作成します。	必要なユーザーとスキーマを使用して PostgreSQL データベースを作成します。	AWS 全般、DBA
エクステンションを確認します。	`aws_oracle_ext` と `orafce` がPostgreSQL データベースに正しくインストールされ、設定されていることを確保します。	DBA

タスク	説明	必要なスキル
PostgreSQL データベースが使用可能であることを確認します。	PostgreSQL データベースが稼働していることを確認します。	DBA

AWS SCT とエクステンションを使用して Oracle スキーマを PostgreSQL に移行します

タスク	説明	必要なスキル
AWS SCT をインストールします。	AWS SCTの最新バージョンをインストールします。	DBA
AWS SCT を設定します。	Oracle (`ojdbc8.jar`) と PostgreSQL (`postgresql-42.2.5.jar`) の Java データベース接続 (JDBC) ドライバを使用して AWS SCT を設定します。	DBA
AWS SCT 拡張パックまたはテンプレートを有効にします。	AWS SCT プロジェクト設定で、Oracle データベーススキーマの `aws_oracle_ext` 、および `orafce` 拡張によるビルドイン関数の実装を有効にします。	DBA
スキーマを変換します。	AWS SCT で、スキーマの変換を選択して、スキーマを Oracle から PostgreSQL に変換し、 .sql ファイルを生成します。	DBA

AWS SCT 拡張コードを psql コードに変換

タスク	説明	必要なスキル
コードを手動で変換します。	添付ドキュメントに詳述されているように、拡張適用のコードの各行を psql デフォルトのビルトインコードに手動で変換します。例えば、AWS_ORACLE_EXT.SYSDATE() または ORACLE.SYSDATE() を NOW() に変更します。	DBA
コードを検証	(オプション) PostgreSQL データベースでコードの各行を一時的に実行して検証します。	DBA
PostgreSQL データベースにオブジェクトを作成します。	PostgreSQL データベースにオブジェクトを作成するには、AWS SCT によって生成され、前の 2 つのステップで変更されたv.sql ファイルを実行します。	DBA

関連リソース

- [Database] (データベース)
  - Amazon RDS 上の Oracle
  - Amazon RDS 上の PostgreSQL
  - Amazon Aurora PostgreSQL の操作
  - 「PostgreSQL EXPLAIN 計画」
- AWS SCT
  - AWS スキーマ変換ツールの概要
  - 「AWS SCT ユーザーガイド」

  - AWS SCT ユーザーインターフェイスの使用
  - AWS SCTのソースとしての Oracle Database の使用
- AWS SCT の拡張
  - AWS SCT 拡張パックの使用
  - 「Oracleの機能 (en)」
  - 「PGX Oracle」
  - 「GitHub Oracle」

追加情報

詳細については、添付文書のコードを手動で変換するための構文および例が付いた詳細なコマンドを参照してください。

アタッチメント

このドキュメントに関連する追加コンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してください。「attachment.zip」

AWS DMS を使用して Db2 データベースを Amazon EC2 から Aurora MySQL 互換のデータベースに移行する

Amazon Web Services、Pinesh Singal

概要

「IBM Db2 for LUW データベース」を「Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)」に移行したら、Amazon Web Services (AWS) のクラウドネイティブデータベースに移行してデータベースを再設計することを検討してください。このパターンは、「Amazon」EC2 インスタンスで実行されている IBM「Db2」for LUW データベースを、AWS 上の「Amazon Aurora MySQL 互換エディション」データベースに移行することを対象としています。

このパターンは、トランザクション数が多い数テラバイトの Db2 ソースデータベースを、ダウンタイムを最小限に抑えるオンライン移行戦略を示しています。

このパターンでは、「AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT)」を使用して Db2 データベーススキーマを Aurora MySQL 互換スキーマに変換します。次に、パターンは「AWS Database Migration Service (AWS DMS)」を使用して、Db2 データベースから Aurora MySQL 互換データベースにデータを移行します。AWS SCT によって変換されないコードには、手動での変換が必要になります。

前提条件と制限

前提条件

- 仮想プライベートクラウド(VPC) を使用するアクティブ的な AWS アカウント
- AWS SCT
- AWS DMS

製品バージョン

- AWS SCT 最新バージョン
- Linux バージョン 11.1.4.4 以降の Db2

アーキテクチャ

ソーステクノロジースタック

- EC2 インスタンスにマウントされた DB2/Linux x86-64 ビット

ターゲットテクノロジースタック

- Amazon Aurora MySQL 互換エディションデータベースインスタンス

ソースアーキテクチャとターゲットアーキテクチャ

次の図は、ソース Db2 とターゲット Aurora MySQL 互換データベース間のデータ移行アーキテクチャを示しています。AWS クラウドのアーキテクチャには、仮想プライベートクラウド (VPC) (仮想プライベートクラウド)、アベイラビリティーゾーン、Db2 インスタンスと AWS DMS レプリケーションインスタンスのパブリックサブネット、Aurora MySQL 互換データベースのプライベートサブネットが含まれます。

ツール

AWS サービス

- 「Amazon Aurora」はクラウド用に構築されたフルマネージド型のリレーショナルデータベースエンジンで、MySQL および PostgreSQL と互換性があります。
- 「AWS Database Migration Service (AWS DMS)」 を使用して、データストアを AWS クラウドへ、またはクラウドセットアップとオンプレミスセットアップの組み合わせの間に移行します。
- 「Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)」は、AWS クラウドでスケーラブルなコンピューティング容量を提供します。必要な数の仮想サーバーを起動することができ、迅速にスケールアップまたはスケールダウンができます。
- 「AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT)」は、ソースデータベーススキーマとカスタムコードの大部分をターゲットデータベースと互換性のある形式に自動的に変換することで、異種データベース移行をサポートします。AWS SCT は、IBM Db2 for LUW バージョン 9.1、9.5、9.7、10.1、10.5、11.1、11.5 をソースとしてサポートしています。

ベストプラクティス

ベストプラクティスについては、「AWS Database Migration Service のベストプラクティス」を参照してください。

エピック

ソース IBM Db2 データベースを設定します。

タスク	説明	必要なスキル
Amazon EC2 に IBM Db2 データベースを作成します。	EC2 インスタンスに IBM Db2 データベースを作成するには、AWS Marketplace Amazon マシンイメージ (AMI) を使用するか、EC2 インスタンスに Db2 ソフトウェアをインストールします。 IBM Db2 用の AMI (たとえば、「IBM Db2 v11.5.7 RHEL 7.9」) を選択して EC2 インスタンスを起動します。これはオンプレミスデータベースに似ています。	DBA、AWS 全般
セキュリティグループを設定する	SSH (セキュアシェル) と TCP の VPC セキュリティグループのインバウンドルールを、それぞれポート 22 と 50000 で設定します。	AWS 全般
データベースインスタンスの作成	新しいインスタンス (ユーザー) とデータベース (スキーマ) を作成するか、デフォルトの `db2inst1` インスタンスとサンプルデータベースを使用してください。 1. ターミナルを使用して EC2 インスタンスに接続し、Db2 データベースに接続します。または、Db2	DBA

タスク	説明	必要なスキル
	データベースに接続する任意の DB クライアントソフトウェアをインストールすることもできます。 2. db2inst1 ユーザーのパスワードを設定するには、`sudo passwd db2inst1` コマンドを実行します。 3. db2inst1 インスタンスに接続するには、`sudo su - db2inst1` コマンドを実行します。 4. Db2 データベースに接続するには、db2 コマンドを実行します。 5. サンプルデータベースに接続するには、`connect to sample` コマンドを使用します。または、作成したデータベースに接続します。 6. データベースインスタンスに接続したら、Db2 SQL ステートメントを使用してオブジェクトを作成し、そのオブジェクトにデータを挿入します。	
Db2 DB インスタンスが利用可能であることを確認します。	Db2 データベースインスタンスが稼働中であることを確認するには、`Db2pd -` コマンドを使用します。	DBA

ターゲットの Aurora MySQL-Compatible Database を設定する

タスク	説明	必要なスキル
Aurora MySQL-Compatible Database を作成します。	AWS RDS サービスから MySQL 対応 Amazon Aurora Database の作成 • MySQL との互換性と任意のバージョンを使用して Amazon Aurora にデータベースを作成します。例:Aurora (MySQL) — 5.6.10a • MySQL Workbench アプリケーションまたは MySQL データベースへの接続を可能にする希望する DB クライアントソフトウェアをインストールします	DBA、AWS 全般
セキュリティグループを設定する	SSH 接続と TCP 接続の VPC セキュリティグループのインバウンドルールを設定します。	AWS 全般
Aurora データベースが使用可能であることを確認します。	Aurora MySQL 互換データベースが稼働していることを確認するには、以下を実行します。 1. SSH を使用して EC2 インスタンスに接続します。 2. MySQL ワークベンチから Aurora MySQL 互換インスタンスを設定して接続します。次の例に示すように、エンドポイントをホスト名として使用します。	DBA

タスク	説明	必要なスキル
	`mysql-cluster-instance-1.cokmvis0v46q.us-east-1.rds.amazonaws.com` 3. 新しいスキーマ (例:`mysql-sample-db2`) を作成して接続します。 4. MySQL ステートメントを実行して、データベース内のスキーマとオブジェクトを確認します。	

AWS SCT の設定と実行

タスク	説明	必要なスキル
AWS SCT をインストールします。	「AWS SCT」の最新バージョン (現在の最新バージョン 1.0.628) をダウンロードしてインストールします。	AWS 全般
AWS SCT を設定します。	1. IBM Db2 (4.22.X バージョン) と MySQL (8.x) 用の Java データベース接続 (JDBC) ドライバーをダウンロードします。 2. AWS SCT でドライバーを設定するには、[設定]、[グローバル設定]、[ドライバー] を選択します。	AWS 全般
AWS SCT プロジェクトを作成します。	ソース DB エンジンとして Db2 for LUW を使用し、ター	AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル
	ゲット DB エンジンとして Aurora MySQL 互換を使用する AWS SCT プロジェクトとレポートを作成します。 Db2 for LUW データベースへの接続に必要な権限を確認するには、「Db2 LUW を AWS SCT のソースとして使用する」を参照してください。	

タスク	説明	必要なスキル
オブジェクトを検証します。	[スキーマのダウンロード] を選択し、オブジェクトを検証します。ターゲットデータベース上の不正なオブジェクトをすべて更新します。 1. 接続の詳細を入力して Amazon Aurora MySQL 互換サーバーに接続し、[テスト接続] を選択します。 AWS SCT が移行レポートを開始する前に、ソース接続とターゲット接続の両方に成功する必要があります。 2. レポートが完成したら、変換するスキーマを入力し、[完了] を選択します。 AWS SCT は、変換され エラーのあるソースオブジェクトとターゲットオブジェクトをすべて一覧表示します。 3. エラーを確認し、手動でクリアします。 4. エラーをすべてクリアしたら、スキーマのコンテキスト (右クリック) メニューを開き、[スキーマのダウンロード] を選択します。 5. [データベースに適用] を選択します。	DBA、AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル
	6. MySQL ワークベンチで、Aurora MySQL 互換データベースに接続し、スキーマとオブジェクトを確認します。	

AWS DMS の設定と実行

タスク	説明	必要なスキル
レプリケーションインスタンスを作成します。	AWS マネジメントコンソールにサインインし、AWS DMS サービスに移動し、ソースデータベースとターゲットデータベースに設定した VPC セキュリティグループの有効な設定を使用してレプリケーションインスタンスを作成します。	AWS 全般
エンドポイントを作成します。	Db2 データベースのソースエンドポイントを作成し、Aurora MySQL 互換データベースのターゲットエンドポイントを作成します。 1. [RDS DB インスタンスを選択] を選択し、作成した Db2 インスタンスを選択して、ソースとして IBM Db2 のエンドポイントを作成します。エンドポイント設定の詳細は自動的に入力されます。	AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル
	2. エンドポイント固有の設定で、次の追加の接続属性を指定します。 `CurrentLSN=<scan>; MaxKBytesPerRead=64; SetDataCaptureChanges=true` これらの属性を指定しないと、ソースエンドポイントのテスト接続は成功しません。詳細については、「AWS DMS のソースとして IBM Db2 LUW の使用」を参照してください。 3. [RDS DB インスタンスを選択] を選択し、作成した Aurora MySQL 互換インスタンスを選択して、ターゲットとして Aurora MySQL 互換のエンドポイントを作成します。エンドポイント設定の詳細は自動的に入力されます。詳細については、「AWS Database Migration Service のターゲットとして MySQL 互換データベースの使用」を参照してください。 4. ソースエンドポイントとターゲットエンドポイントをテストします。両方とも	

タスク	説明	必要なスキル
	成功し、使用可能であることを確認します。 5. テストに失敗した場合は、セキュリティグループのインバウンドルールが有効であることを確認してください。	

タスク	説明	必要なスキル
移行タスクの作成	全負荷と CDC またはデータ検証用の 1 つの移行タスクまたは複数の移行タスクを作成します。 1. データベース移行タスクを作成するには、レプリケーションインスタンス、ソースデータベースエンドポイント、ターゲットデータベースエンドポイントを選択します。移行タイプを [既存データを移行 (全ロード)]、[データ変更のみを複製 (CDC)]、または [既存データを移行して継続的な変更を複製 (全ロードと CDC)] に指定します。 2. [テーブルマッピング] では、選択ルールと変換ルールを GUI または JSON 形式で設定できます。 3. [選択ルール] で、スキーマを選択し、テーブル名を入力し、設定する「アクション (含める/除外)」を選択します (例:スキーマ:サンプル、テーブル名: %、アクション:インクルード)。 4. [変換ルール] で、ターゲット (スキーマ、テーブル、または列) を選択します。スキーマ名を選択し、アクション (大文字と小文	AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル
	字、プレフィックス、サフィックス) を選択します。例:ターゲット:スキーマ、`mysql-sample-db`；アクション:小文字にする。 5. Amazon CloudWatch Logs モニタリングをオンにします。	
本番稼働を計画する。	アプリケーション所有者などの利害関係者とダウンタイムを確認し、本番システムで AWS DMS を実行してください。	移行リード
移行タスクを実行します。	1. ステータスが [準備完了] の AWS DMS タスクを開始します。 2. Amazon CloudWatch Logs での移行タスクログにエラーがないかモニタリングします。	AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル
データを検証します。	移行タスクの結果と、移行元の Db2 データベースと移行先の MySQL データベースのデータを確認します。 1. ステータスが [継続的なレプリケーションのロード完了] の場合、CDC データ移行による全ロードが完了し、検証が進行中です。 2. Aurora MySQL 互換データベースに接続し、データを確認します。 3. Db2 データベースにデータを挿入または更新して、進行中の変更を確認します。	DBA
移行タスクを停止します。	データ検証が正常に完了したら、検証移行タスクを停止します。	AWS 全般

トラブルシューティング

問題	ソリューション
AWS SCT のソースとターゲットのテスト接続が失敗しています。	受信トラフィックを受け入れるように JDBC ドライバーバージョンと VPC セキュリティグループのインバウンドルールを設定します。
Db2 ソースエンドポイントのテスト実行は失敗します。	追加接続設定の `CurrentLSN=<scan>;` を行います。
AWSDMS タスクが Db2 ソースに接続できず、次のエラーが返されます。	エラーを回避するには、次のコマンドを実行します。

問題	ソリューション

database is recoverable if either or both of the database configuration parameters LOGARCHMETH1 and LOGARCHMETH2 are set to ON	1. $ db2 update db cfg for sample using LOGARCHMETH1 DISK:/home/db2inst1/logs
	2. $ db2stop
	3. $ db2start
	4. $ db2 connect to sample
	`SQL1116N A connection to or activation of database "SAMPLE" cannot be made because of BACKUP PENDING. SQLSTATE=57019`
	5. $ db2 backup database sample to ../logs
	`SQL2036N The path for the file or device "../logs" is not valid`
	6. $ cd
	7. $ pwd
	`/home/db2inst1`
	8. $ mkdir /tmp/backup
	9. $ db2 backup database sample to /tmp/backup
	`Backup successful. The timestamp for this backup image is : 20190530084921`
	10$ db2 connect to sample
	`Database Connection Information`
	`Database server = DB2/LINUX 9.7.1`
	`SQL authorization ID = DB2INST1`

問題	ソリューション
	`Local database alias = SAMPLE`

関連リソース

Amazon EC2

- Amazon EC2
- 「Amazon S3 ユーザーガイド」

データベース

- 「IBM Db2 データベース」
- Amazon Aurora
- 「Amazon Aurora MySQL の操作」

AWS SCT

- 「AWS DMS スキーマ変換」
- 「AWS スキーマ変換ツールユーザーガイド」
- 「AWS SCT ユーザーインターフェースの使用」
- 「IBM Db2 LUW を AWS SCT のソースとして使用する」

AWS DMS

- AWS Database Migration Service
- 「AWS Database Migration Service ユーザーガイド」
- 「データ移行のソース」
- 「データ移行のターゲット」
- 「AWS Database Migration Service と AWS Schema Conversion Tool がソースとして IBM Db2 LUW をサポートするようになりました」(ブログ投稿)
- 「リレーショナルデータベースを実行するアプリケーションの AWS への移行」

AWS DMS を使用して Microsoft SQL Server データベースを Amazon EC2 から Amazon DocumentDB に移行します

Amazon Web Services、Umamaheswara Nooka

概要

このパターンでは、AWS Database Migration Service (AWS DMS) を使用して、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスでホストされている Microsoft SQL Server データベースを Amazon DocumentDB (MongoDB 互換の) データベースに移行する方法を説明します。

AWS DMS レプリケーションタスクは SQL Server データベースのテーブル構造を読み取り、Amazon DocumentDB に対応するコレクションを作成し、全負荷移行を実行します。

このパターンを使用して、SQL Server DB インスタンス用のオンプレミスの SQL Server または Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) を Amazon DocumentDB に移行することもできます。詳細については、AWS 規範ガイダンスウェブサイトにある「Microsoft SQL Server データベースの AWS クラウドへの移行」ガイドを参照してください。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブな AWS アカウント。
- EC2 インスタンス上の既存の SQL Server データベース。
- SQL Server データベースの AWS DMS に割り当てられたデータベース (db_owner) ロールを修正しました。詳細については、SQL Server のドキュメントの「データベースレベルのロール」を参照してください。
- `mongodump`、`mongorestore`、`mongoexport`、および `mongoimport` の各ユーティリティを使用して、Amazon DocumentDB クラスターの内外にデータを移動できます。
- 「Microsoft SQL Server マネージメントスタジオ」のインストールと設定

制限事項

- Amazon DocumentDB のクラスターサイズ制限は 64 TB です。詳細については、Amazon DocumentDB ドキュメントの「クラスター制限」を参照してください。
- AWS DMS で複数のソーステーブルを 1 つの Amazon DocumentDB, コレクションにマージすることはできません。

- AWS DMS がプライマリキーのないソーステーブルからの変更を処理する場合、ソーステーブルのラージオブジェクト (LOB) 列は無視されます。

アーキテクチャ

ソーステクノロジースタック

- Amazon EC2

ターゲットテクノロジースタック

- Amazon DocumentDB

ターゲットアーキテクチャ

ツール

- AWS DMS — AWS Database Migration Service (AWS DMS) は、データベースを簡単かつ安全に移行するのに役立ちます。
- Amazon DocumentDB – Amazon DocumentDB は、MongoDB と互換性のある、高速で信頼性が高く、フルマネージドのドキュメントデータベースサービスです。
- 「Amazon EC2」— Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) は、AWS クラウドでスケーラブルなコンピューティング容量を提供します。
- Microsoft SQL サーバー — SQL サーバーはリレーショナルデータベース管理システムです。
- 「Microsoft SQL Server Management Studio (SSMS)」 は、SQL Server コンポーネントへのアクセス、設定、管理など、SQL Server を管理するためのツールです。

エピック

VPC の作成と設定

タスク	説明	必要なスキル
VPC を作成します。	AWS マネジメントコンソールにサインインし、「Amazon VPC コンソール」 を開きま	システム管理者

タスク	説明	必要なスキル
	す。IPv4 CIDR ブロック範囲を使用して仮想プライベートクラウド (VPC) を作成します。	
セキュリティグループとネットワーク ACL を作成します。	Amazon VPC コンソールで、要件に応じて VPC のセキュリティグループとネットワークアクセスコントロールリスト (ネットワーク ACL) を作成します。これらの設定のデフォルト設定を使用することもできます。このストーリーやその他のストーリーについて詳しくは、「関連リソース」セクションを参照してください。	システム管理者

Amazon DocumentDB クラスターの作成と設定

タスク	説明	必要なスキル
Amazon DocumentDB クラスターを作成します。	Amazon DocumentDB コンソールを開き、[クラスター] を選択します。[作成] を選択し、1 つのインスタンスを含む Amazon DocumentDB クラスターを作成します。重要：必ず VPC のセキュリティグループを使用してこのクラスターを設定してください。	システム管理者
mongo シェルをインストールします。	mongo シェルは、Amazon DocumentDB クラスターを接続してクエリするために使用	システム管理者

タスク	説明	必要なスキル
	するコマンドラインユーティリティです。インストールするには、「/etc/yum.repos.d/mongodb-org-3.6.repo」コマンドを実行してリポジトリファイルを作成します。「sudo yum install -y mongodb-org-shell」コマンドを実行して mongo シェルをインストールします。転送中のデータを暗号化するには、Amazon DocumentDB のパブリックキーをダウンロードしてから Amazon DocumentDB インスタンスに接続します。このステップの詳細については、「関連リソース」セクションを参照してください。	
Amazon DocumentDB クラスターでデータベースを作成します。	データベースの名前を指定して「use」コマンドを実行し、Amazon DocumentDB クラスターにデータベースを作成します。	システム管理者

AWS DMS レプリケーションインスタンスを作成して設定します。

タスク	説明	必要なスキル
AWS DMS レプリケーションインスタンスを作成します。	AWS DMS コンソールを開き、[レプリケーションインスタンスを作成] を選択します。レプリケーションタスクの名前と説明 (オプション) を入力します。インスタンスク	システム管理者

タスク	説明	必要なスキル
	ラス、エンジンバージョン、ストレージ、VPC、マルチ AZ を選択し、パブリックにアクセスできるようにします。[アドバンスト] タブを選択して、ネットワークおよび暗号化設定の値を設定します。メンテナンス設定を指定し、[レプリケーションインスタンスを作成] を選択します。	
SQL Server データベースの設定	Microsoft SQL Server にログインし、ソースエンドポイントと AWS DMS レプリケーションインスタンス間の通信に関するインバウンドルールを追加します。レプリケーションインスタンスの IP アドレスをソースとして使用します。重要：レプリケーションインスタンスとターゲットエンドポイントは同じ VPC 上にある必要があります。ソースインスタンスとレプリケーションインスタンスで VPC が異なる場合は、セキュリティグループ内の代替ソースを使用してください。	システム管理者

AWS DMS でソースエンドポイントとターゲットエンドポイントを作成してテストする

タスク	説明	必要なスキル
ソースデータベースとターゲットデータベースを作成します。	AWS DMS コンソールを開き、[ソースおよびターゲットデータベースエンドポイントの接続] を選択します。ソースデータベースとターゲットデータベースの接続情報を指定します。必要に応じて [アドバンスト] タブを選択し、[その他の接続属性] の値を設定します。証明書バンドルをダウンロードしてエンドポイント設定で使用します。	システム管理者
エンドポイント接続をテストします。	接続をテストするには、[テストの実行] を選択します。セキュリティグループの設定と、ソースとターゲットの両方のデータベースインスタンスから AWS DMS レプリケーションインスタンスへの接続を確認して、エラーメッセージのトラブルシューティングを行います。	システム管理者

データを移行する

タスク	説明	必要なスキル
AWS DMS 移行タスクを作成します。	AWS DMS コンソールで、[タスク]、[タスクの作成] の順に選択します。ソースとターゲットのエンドポイント名、	システム管理者

タスク	説明	必要なスキル
	レプリケーションインスタンス名などのタスクオプションを指定します。[移行タイプ] で [既存データを移行] と [データ変更のみをレプリケートする] を選択します。[タスクを開始] を選択します。	
AWS DMS 移行タスクを実行します。	[タスク設定] で、[何もしない]、[テーブルをターゲットにドロップ]、[切り捨て]、[LOB 列をレプリケーションに含める] など、テーブル準備モードの設定を指定します。AWS DMS が受け付ける最大 LOB サイズを設定し、[ログ記録を有効にする] を選択します。[詳細設定] はデフォルト値のままにして、[タスクを作成] を選択します。	システム管理者
移行を監視します。	AWS DMS コンソールで [タスク] を選択し、移行タスクを選択します。[タスクのモニタリング] を選択してタスクをモニタリングします。全ロード移行が完了しキャッシュされた変更が適用されると、タスクは停止します。	システム管理者

移行のテストと検証

タスク	説明	必要なスキル
モンゴシェルを使用して Amazon DocumentDB クラスターConnect。	Amazon DocumentDB コンソールを開き、[クラスター] で、クラスターを選択します。[接続性とセキュリティ] タブで、[mongo シェルでこのクラスターに接続する] を選択します。	システム管理者
移行の結果を確認します。	データベースの名前を指定して「use」コマンドを実行し、「show collections」コマンドを実行します。使用しているデータベースの名前を指定して「db. .count()」コマンドを実行します。結果がソースデータベースと一致すれば、移行は成功です。	システム管理者

関連リソース

VPC の作成と設定

- VPC 用のセキュリティグループを作成するには
- ネットワーク ACL の作成

Amazon DocumentDB クラスターの作成と設定

- Amazon DocumentDB クラスターの作成
- Amazon DocumentDB の mongo シェルをインストールします
- ステップ 5： Amazon DocumentDB クラスターに接続する

AWS DMS レプリケーションインスタンスを作成して設定

- パブリックおよびプライベートレプリケーション インスタンス

AWS DMS でソースエンドポイントとターゲットエンドポイントを作成してテストする

- Amazon DocumentDB を AWS DMS のターゲットとして使用します
- Microsoft SQL Server データベースを &DMS; のソースとして使用
- AWS DMS エンドポイントを使用する

データを移行

- Amazon DocumentDB への移行

その他のリソース

- SQL Server を AWS DMS のソースとして使用する場合の制限
- Amazon DocumentDB を使用してアプリケーションを大規模に構築および管理する方法

オンプレミスの ThoughtSpot Falcon データベースを Amazon Redshift に移行する

Amazon Web Services、Battulga Purevragchaa、Antony Prasad Thevaraj

概要

オンプレミスのデータウェアハウスは、特に大規模なデータセットの場合、管理に多大な時間とリソースを必要とします。これらのウェアハウスの構築、維持、拡張にかかる財務コストも非常に高くなります。コストを管理し、抽出、変換、ロード (ETL) の複雑さを低く抑え、データの増加に応じてパフォーマンスを向上させるには、どのデータを読み込み、どのデータをアーカイブするかを常に選択する必要があります。

オンプレミスの ThoughtSpot Falcon データベースをAmazon Web Services (AWS) クラウドに移行することで、クラウドベースのデータレイクとデータウェアハウスにアクセスできるようになり、ビジネスの俊敏性、セキュリティ、アプリケーションの信頼性が向上し、インフラストラクチャ全体のコストが削減されます。Amazon Redshift は、データウェアハウスのコストと運用上のオーバーヘッドを大幅に削減するのに役立ちます。Amazon Redshift Spectrum を使用して、データをロードせずに大量のデータをネイティブ形式で分析することもできます。

このパターンでは、ThoughtSpot Falcon データベースをオンプレミスのデータセンターから AWS クラウド上の Amazon Redshift データベースに移行する手順とプロセスを説明しています。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブな AWS アカウント
- オンプレミスのデータセンターでホストされている ThoughtSpot Falcon データベース

製品バージョン

- ThoughtSpot バージョン 7.0.1

アーキテクチャ

この図表は、次のワークフローを示しています:

1. データはオンプレミスのリレーショナルデータベースでホストされます。

2. AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) は、Amazon Redshift と互換性のあるデータ定義言語 (DDL) を変換します。
3. テーブルを作成したら、AWS Database Migration Service (AWS DMS) を使用してデータを移行できます。
4. データは Amazon Redshift に読み込まれます。
5. Redshift Spectrum を使用しているか、既に Amazon S3 でデータをホストしている場合、データは Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) に保存されます。

ツール

- AWS DMS – AWS データ移行サービス (AWS DMS) は、データベースを迅速かつ安全に AWS に移行するのに役立ちます。
- Amazon Redshift – Amazon Redshift は、高速でフルマネージドのペタバイト規模のデータウェアハウスサービスで、既存のビジネスインテリジェンスツールを使用してすべてのデータを簡単かつコスト効率よく効率的に分析できます。
- AWS SCT – AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) は、既存のデータベーススキーマをあるデータベースエンジンから別のデータベースエンジンに変換します。

エピック

移行の準備をする

タスク	説明	必要なスキル
適切な Amazon Redshift 設定を特定する。	要件とデータ量に基づいて、適切な Amazon Redshift クラスター設定を特定します。 詳細については、Amazon Redshift ドキュメントの「Amazon Redshift クラスター」を参照してください。	DBA
Amazon Redshift を調べて、要件を満たしているかどうかを評価する。	Amazon Redshift に関するよくある質問を参照して、Amazon Redshift が要件を満たし	DBA

タスク	説明	必要なスキル
	ているかどうかを理解し、評価します。	

ターゲットの Amazon Redshift クラスターを準備する

タスク	説明	必要なスキル
Amazon Redshift クラスターを作成します。	AWS マネジメントコンソールにサインインし、Amazon Redshift コンソールを開いて、仮想プライベートクラウド (VPC) で Amazon Redshift クラスターを作成します。 詳細については、Amazon Redshift のドキュメントの「VPC でクラスターを作成する」を参照してください。	DBA
Amazon Redshift データベース設計の PoC を実施する。	Amazon Redshift のベストプラクティスに従い、データベース設計の概念実証 (PoC) を実施します。 詳細については、Amazon Redshift のドキュメントの Amazon Redshift の概念実証の実施を参照してください。	DBA
データベースユーザーを作成する。	Amazon Redshift データベースにユーザーを作成し、スキーマとテーブルにアクセスするための適切なロールを付与します。	DBA

タスク	説明	必要なスキル
	詳細については、Amazon Redshift のドキュメントの「GRANT」を参照してください。	
ターゲットデータベースに構成設定を適用する。	要件に従って、Amazon Redshift データベースに構成設定を適用します。 データベース、セッション、およびサーバーレベルのパラメータを有効にする方法の詳細については、Amazon Redshift ドキュメントの「設定リファレンス」を参照してください。	DBA

Amazon Redshift クラスターでオブジェクトを作成する

タスク	説明	必要なスキル
Amazon Redshift で DDL を使用してテーブルを手動で作成する。	(オプション) AWS SCT を使用する場合、テーブルは自動的に作成されます。ただし、DDL の複製時に障害が発生した場合は、テーブルを手動で作成する必要があります。	DBA
Redshift Spectrum の外部テーブルを作成する。	Amazon Redshift Spectrum の外部スキーマを使用して外部テーブルを作成します。外部テーブルを作成するには、外部スキーマの所有者またはデータベーススーパーユーザーである必要があります。	DBA

タスク	説明	必要なスキル
	詳細については、Amazon Redshift のドキュメントの「Amazon Redshift Spectrum の外部テーブルの作成」を参照してください。	

AWS DMS を使用してデータを移行する

タスク	説明	必要なスキル
AWS DMS を使用してデータを移行する。	Amazon Redshift データベースにテーブルの DDL を作成したら、AWS DMS を使用してデータを Amazon Redshift に移行します。 詳細な手順については、AWS DMS のドキュメントの「Using an Amazon Redshift database as a target for AWS DMS」を参照してください。	DBA
COPY コマンドを使用してデータをロードする。	Amazon S3 から Amazon Redshift COPY コマンドを使用して Amazon Redshift にデータをロードします。 詳細については、Amazon Redshift ドキュメントの「COPY コマンドを使用し、Amazon S3 からロードする」を参照してください。	DBA

Amazon Redshift クラスターを確認する

タスク	説明	必要なスキル
ソースレコードとターゲットレコードを検証する。	ソースシステムからロードされたソースレコードとターゲットレコードのテーブル数を検証します。	DBA
Amazon Redshift のパフォーマンスチューニングのベストプラクティスを実装します。	Amazon Redshift テーブル設計のベストプラクティスを実装する。 詳細については、ブログ記事「Top 10 performance tuning techniques for Amazon Redshift」を参照してください。	DBA
クエリのパフォーマンスを最適化する。	Amazon Redshift は、SQL ベースのクエリを使用してシステム内のデータとオブジェクトを操作します。データ操作言語 (DML) は、データの表示、追加、変更、削除に使用できる SQL のサブセットです。DDL は、テーブルやビューなどのデータベースオブジェクトを追加、変更、削除するために使用する SQL のサブセットです。 詳細については、Amazon Redshift のドキュメントの「クエリパフォーマンスのチューニング」を参照してください。	DBA

タスク	説明	必要なスキル
WLM を実装する。	ワークロード管理 (WLM) を使用して複数のクエリキューを定義し、ランタイムにクエリを適切なキューに配信することができます。 詳細については、Amazon Redshift ドキュメントの「ワークロード管理の実装」を参照してください。	DBA
同時実行スケーリングを使用する。	同時実行スケーリング機能を使用すると、実質的に無制限の同時ユーザーと同時クエリをサポートし、一貫して高速なクエリパフォーマンスを実現できます。 詳細については、Amazon Redshift のドキュメントの「同時実行スケーリングを使用する」を参照してください。	DBA
テーブル設計に Amazon Redshift のベストプラクティスを使用する。	データベースをプランニングする際、テーブル設計に関して、全体的なクエリパフォーマンスに多大な影響を与える重要な決定があります。 最適なテーブル設計のオプションを選択する方法については、Amazon Redshift のドキュメントの「Amazon Redshift テーブル設計のベストプラクティス」を参照してください。	DBA

タスク	説明	必要なスキル
Amazon Redshift でマテリアライズドビューを作成する。	マテリアライズドビューには、1 つ以上のベーステーブルで実行された SQL クエリに基づいて事前計算された結果が含まれています。SELECT ステートメントを使用すれば、データベースで他のテーブルやビューをクエリするのと同じ方法でマテリアライズドビューをクエリすることができます。 詳細については、Amazon Redshift のドキュメントの「Amazon Redshift でのマテリアライズドビューの作成」を参照してください。	DBA

タスク	説明	必要なスキル
テーブル間の結合を定義する。	ThoughtSpot で複数のテーブルを同時に検索するには、2 つのテーブル間で一致するデータを含む列を指定して、テーブル間の結合を定義する必要があります。これらの列は、結合の `primary key` および `foreign key` を表します。 Amazon Redshift または ThoughtSpot の `ALTER TABLE` コマンドを使用してこれらを定義できます。詳細については、Amazon Redshift ドキュメントの「ALTER TABLE」を参照してください。	DBA

Amazon Redshift への ThoughtSpot 接続のセットアップ

タスク	説明	必要なスキル
Amazon Redshift 接続を追加する。	Amazon Redshift 接続をオンプレミスの ThoughtSpot Falcon データベースに追加します。 詳細については、ThoughtSpot ドキュメントの「Add an Amazon Redshift connection」を参照してください。	DBA

タスク	説明	必要なスキル
Amazon Redshift 接続を編集する。	Amazon Redshift 接続を編集してテーブルと列を追加できます。 詳細については、ThoughtSpot ドキュメントの「Edit an Amazon Redshift connection」を参照してください。	DBA
Amazon Redshift 接続を再マッピングする。	Amazon Redshift 接続を追加したときに作成されたソースマッピングの .yaml ファイルを編集して、接続パラメータを変更します。 例えば、既存のテーブルまたは列を、既存のデータベース接続の別のテーブルまたは列に再マップできます。ThoughtSpot では、接続内のテーブルまたは列を再マップする前後に依存関係を確認して、必要に応じて表示されることを確認することを推奨しています。 詳細については、ThoughtSpot ドキュメントの「Remap an Amazon Redshift connection」を参照してください。	DBA

タスク	説明	必要なスキル
Amazon Redshift 接続からのテーブルを削除する。	(オプション) Amazon Redshift 接続内のテーブルを削除しようとすると、ThoughtSpot は依存関係をチェックし、依存オブジェクトのリストを表示します。リストされたオブジェクトを選択して削除するか、依存関係を削除できます。その後、テーブルを削除できます。 詳細については、ThoughtSpot のドキュメントの「Delete a table from an Amazon Redshift connection」を参照してください。	DBA
Amazon Redshift 接続から依存オブジェクトを含むテーブルを削除する。	(オプション) 依存オブジェクトを含むテーブルを削除しようとすると、操作はブロックされます。`Cannot delete` ウィンドウが開き、依存オブジェクトへのリンクのリストが表示されます。依存関係がすべて削除されると、テーブルを削除できます。 詳細については、ThoughtSpot ドキュメントの「Delete a table with dependent objects from an Amazon Redshift connection」を参照してください。	DBA

タスク	説明	必要なスキル
Amazon Redshift 接続を削除する。	(オプション) 接続は複数のデータソースまたはビジュアライゼーションで使用できるので、Amazon Redshift 接続を削除する前に、その接続を使用するすべてのソースとタスクを削除する必要があります。 詳細については、ThoughtSpot ドキュメントの「Delete an Amazon Redshift connection」を参照してください。	DBA
Amazon Redshift の接続に関するリファレンスを確認する。	ThoughtSpot ドキュメントの接続リファレンスを使用して、Amazon Redshift 接続に必要な情報を必ず提供してください。	DBA

追加情報

- ThoughtSpot と Amazon Redshift によるあらゆる規模の AI 主導型アナリティクス
- Amazon Redshift の価格設定
- Getting started with AWS SCT
- Amazon Redshift の使用開始
- Using data extraction agents
- Chick-fil-A improves speed to insight with ThoughtSpot and AWS

Oracle GoldenGate を使用して Oracle Database から Amazon RDS for PostgreSQL に移行

Amazon Web Services、Dhairya Jindani、Sinhusha Paturu、Rajeshkumar Sabankar

概要

このパターンでは、Oracle Cloud Infrastructure (OCI) GoldenGate を使って、 Oracle データベースを PostgreSQL の Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) に移行する方法を示します。

Oracle GoldenGate を使用して、最小限のダウンタイムで、ソースデータベースと 1 つ以上のデスティネーションデータベース間でデータを複製できます。

> **Note**
>
> ソース Oracle データベースは、オンプレミスでも Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスでもかまいません。オンプレミスレプリケーションツールを使用する場合も、同様の手順を使用できます。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブな AWS アカウント
- Oracle GoldenGate ライセンス
- PostgreSQL データベースに接続するための Java データベース接続 (JDBC) ドライバー
- ターゲットの Amazon RDS for PostgreSQL データベースで、「AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT)」 を使用して作成されたスキーマとテーブル

制限事項

- Oracle GoldenGate では、既存のテーブルデータ（初期ロード）と継続的な変更（変更データキャプチャ）のみのレプリケートが可能

製品バージョン

- Oracle Database Enterprise Edition 10g またはそれ以降のバージョン
- Oracleまたはそれ以降のバージョン用のOracle GoldenGate 12.2.0.1.1
- PostgreSQL またはより新しいバージョン用の Oracle GoldenGate 12.2.0.1.1

アーキテクチャ

次の図表は、Oracle GoldenGate を使用して Oracle データベースを Amazon RDS for PostgreSQL に移行するためのワークフローの例を示しています：

この図表は、次のワークフローを示しています:

1. Oracle GoldenGate 「抽出プロセス」 はソースデータベースに対して実行され、データを抽出します。
2. Oracle GoldenGate 「Replicat プロセス」は、抽出されたデータをターゲットの Amazon RDS for PostgreSQL データベースに送信します。

ツール

- 「Oracle GoldenGate」は、Oracle Cloud Infrastructureにおけるデータレプリケーションおよびストリームデータ処理ソリューションの設計、実行、調整、監視を支援します。
- PostrgreSQLのAmazon Relational Database Service (Amazon RDS) は、AWS クラウドの リレーショナルデータベース (DB) をセットアップ、運用、スケーリングを行います。

エピック

Oracle GoldenGate をダウンロードしてインストール

タスク	説明	必要なスキル
Oracle GoldenGate をダウンロードします。	Oracle GoldenGate の次のバージョンをダウンロードします： • Oracle またはより新しいバージョン用 Oracle GoldenGate 12.2.0.1.1	DBA

タスク	説明	必要なスキル
	• PostgreSQL またはより新しいバージョン用 Oracle GoldenGate 12.2.0.1.1 ソフトウェアをダウンロードするには、Oracleのウェブサイトの「Oracle GoldenGate ダウンロード」 を参照してください。	
Oracle GoldenGate for Oracle を、ソースのOracle データベースサーバーにインストールします。	手順については、「Oracle GoldenGate ドキュメント」を参照してください。	DBA
Amazon EC2 インスタンスに Oracle GoldenGate for PostgreSQL データベースをインストールします。	手順については、「Oracle GoldenGate ドキュメント」を参照してください。	DBA

ソースおよびターゲットのデータベースで Oracle GoldenGate を設定

タスク	説明	必要なスキル
ソースデータベースに Oracle データベース用 Oracle GoldenGate を設定します。	手順については、「Oracle GoldenGate ドキュメント」を参照してください。 次のことを必ず設定してください： • サプリメンタルロギング • Oracle GoldenGate ユーザー • 必要な権限と権限	DBA

タスク	説明	必要なスキル
	• パラメータファイル • マネージャープロセス • ディレクトリ • グローバル ファイル • Oracle ウォレット	
ターゲットデータベースに Oracle GoldenGate for PostgreSQL を設定します。	手順については、Oracle のウェブサイトの「Part VI Using Oracle GoldenGate for PostgreSQL」を参照してください。 次のことを必ず設定してください： • マネージャープロセス • グローバル ファイル • Oracle ウォレット	DBA

データキャプチャの設定

タスク	説明	必要なスキル
ソースデータベースに Extract プロセスを設定します。	ソース Oracle データベースで、データを抽出するための抽出ファイルを作成します。 手順については、Oracle ドキュメンテーションの「抽出の追加」を参照してください。	DBA

タスク	説明	必要なスキル
	Note 抽出ファイルには、抽出パラメータファイルとトレイルファイルディレクトリの生成物が含まれます。	
データポンプを設定して、トレイルファイルをソースからターゲットデータベースに転送します。	Oracle ウェブサイトのデータベースユーティリティで「PARFILE」の手順に従って、EXTRACT パラメータファイルとトレイルファイルディレクトリを作成します。 詳細については、Oracleのウェブサイトの「Oracle GoldenGateを理解するフュージョンミドルウェア」の「トレイルとは?」を参照してください。	DBA

タスク	説明	必要なスキル
Amazon EC2 インスタンスでレプリケーションを設定します。	レプリケーションパラメータファイルとトレイルファイルディレクトリを作成します。 レプリケーションパラメータファイルの作成についての詳細は、Oracle Databaseドキュメントのセクション「3.5 パラメータファイルの検証」を参照してください。 証跡ファイルディレクトリの作成についての詳細は、Oracle クラウド ドキュメントの「証跡の作成」を参照してください。 **Important** ターゲットの GLOBALS ファイルには、必ずチェックポイントテーブルエントリを追加してください。 詳細については、Oracle ウェブサイトの「フュージョンミドルウェア Oracle GoldenGateを理解する」にある「レプリケーションとは何か？」を参照してください。	DBA

データレプリケーションを設定

タスク	説明	必要なスキル
ソースデータベースで、初期ロード用のデータを抽出するパラメータファイルを作成します。	Oracle Cloud ドキュメントの「GGSCI でのパラメータファイルの作成」の手順に従います。 **Important** マネージャーがターゲットで実行されていることを確認してください。	DBA
ターゲットデータベースにパラメータファイルを作成し、初期ロードのデータをレプリケーションします。	Oracle Cloud ドキュメントの「GGSCI でのパラメータファイルの作成」の手順に従います。 **Important** 必ず、レプリケーションプロセスを追加して開始してください。	DBA

Amazon RDS for PostgreSQL データベースへのへのカットオーバー

タスク	説明	必要なスキル
レプリケーションプロセスを停止し、ソースデータベースとターゲットデータベースが	ソースデータベースとターゲットデータベースの行数を比較して、データ複製が成功したことを確認します。	DBA

タスク	説明	必要なスキル
同期していることを確認します。		
データ定義言語 (DDL) サポートを設定します。	DDL スクリプトを実行して、PostgreSQL でトリガー、シーケンス、シノニム、参照キーを作成します。 **Note** 標準的な SQL クライアントアプリケーションであれば、DB クラスターのデータベースへ接続可能です。例えば、「pgAdmin」 を使用して DB インスタンスに接続できます。	DBA

関連リソース

- 「Amazon RDS for PostgreSQL」(Amazon RDS ユーザーガイド)
- 「Amazon EC2 ドキュメント」
- 「Oracle GoldenGate に適用される処理メソッドとデータベース」(Oracle ドキュメント)

AWS DMS を使用して Oracle パーティションテーブルを PostgreSQL に移行

Amazon Web Services、Saurav Mishra および Eduardo Valentim

概要

このパターンは、ネイティブパーティショニングをサポートしていない AWS Database Migration Service (AWS DMS) を使用して Oracle から PostgreSQL へのパーティションテーブルのロードを高速化する方法を示しています。ターゲット PostgreSQL データベースは Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) にインストールすることも、Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) for PostgreSQL または Amazon Aurora PostgreSQL-Compatible Edition DB インスタンスにすることもできます。

分割テーブルをアップロードするには、次の手順が含まれます。

1. Oracle パーティションテーブルと同様の親テーブルを作成しますが、パーティションは含めないでください。
2. ステップ 1 で作成した親テーブルを継承する子テーブルを作成します。
3. 親テーブルへの挿入を処理するプロシージャ関数とトリガーを作成します。

ただし、トリガーは挿入のたびに起動されるため、AWS DMS を使用した初期ロードは非常に遅くなる可能性があります。

Oracle から PostgreSQL 9.0 への初期ロードを高速化するために、このパターンはパーティションごとに個別の AWS DMS タスクを作成し、対応する子テーブルをロードします。次に、カットオーバー中にトリガーを作成します。

PostgreSQL バージョン 10 は、ネイティブパーティションをサポートしています。ただし、場合によっては継承されたパーティショニングを使用することもできます。詳細については、「追加情報」セクションを参照してください。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブな AWS アカウント
- 分割テーブルを含むソース Oracle データベース
- AWS 上の PostgreSQL データベース

製品バージョン

- PostgreSQL 9.6

アーキテクチャ

ソーステクノロジースタック

- Oracle のパーティションテーブル。

ターゲットテクノロジースタック

- PostgreSQL のパーティションテーブル (Amazon EC2、Amazon RDS for PostgreSQL、または Aurora PostgreSQL 上)

ターゲットアーキテクチャ

ツール

- 「AWS Database Migration Service (AWS DMS)」 を使用して、データストアを AWS クラウドへ、またはクラウドセットアップとオンプレミスセットアップの組み合わせの間に移行します。

エピック

AWS DMS のセットアップ

タスク	説明	必要なスキル
PostgreSQL でテーブルを作成します。	パーティションに必要なチェック条件を使用して、PostgreSQLに親テーブルと対応する子テーブルを作成します。	DBA
パーティションごとに AWS DMS タスクを作成します。	AWS DMS タスクにパーティションのフィルタ条件を含めます。パーティションを対応	DBA

タスク	説明	必要なスキル
	する PostgreSQL 子テーブルにマッピングします。	
フルロードおよび変更データキャプチャ (CDC) を使用して AWS DMS タスクを実行します。	`StopTaskCachedChangesApplied` パラメータが `true` に設定され、`StopTaskCachedChangesNotApplied` パラメータが `false` に設定されていることを確認します。	DBA

カットオーバー

タスク	説明	必要なスキル
レプリケーションタスクを停止します。	タスクを停止する前に、ソースとターゲットが同期されていることを確認します。	DBA
親テーブルにトリガーを作成します。	親テーブルはすべての挿入コマンドと更新コマンドを受け取るため、パーティショニング条件に基づいてこれらのコマンドをそれぞれの子テーブルにルーティングするトリガーを作成します。	DBA

関連リソース

- AWS DMS
- 「テーブルパーティショニング (PostgreSQL ドキュメント)」

追加情報

PostgreSQL バージョン 10 はネイティブパーティショニングをサポートしていますが、以下のユースケースでは継承パーティショニングを使用することもできます。

- パーティショニングでは、すべてのパーティションが親パーティションと同じ列セットを持つ必要があるというルールが適用されますが、テーブル継承では子が追加の列を持つこともサポートされます。
- テーブル継承は多重継承をサポートします。
- 宣言型パーティショニングは、リストパーティショニングとレンジパーティショニングのみをサポートします。テーブル継承では、データを必要に応じて分割できます。ただし、制約除外によってパーティションを効果的にプルーニングできなければ、クエリのパフォーマンスが低下します。
- 一部の操作では、宣言型パーティショニングを使用する方が、テーブル継承を使用する場合よりも強力なロックが必要になります。たとえば、`ACCESS EXCLUSIVE` パーティション化されたテーブルにパーティションを追加または削除するには親テーブルをロックする必要がありますが、`SHARE UPDATE EXCLUSIVE` 通常の継承にはロックで十分です。

個別のジョブパーティションを使用する場合、AWS DMS の検証に問題がある場合はパーティションをリロードすることもできます。パフォーマンスとレプリケーション制御を向上させるには、個別のレプリケーションインスタンスでタスクを実行します。

Amazon RDS for Oracle から Amazon RDS for MySQL に移行する

Amazon Web Services、Jitender Kumar、Srini Ramaswamy、Neha Sharma

概要

このパターンでは、Oracle DB インスタンスの Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) を、Amazon Web Services (AWS) 上の Amazon RDS for MySQL DB インスタンスに移行する際のガイダンスを提供します。このパターンでは AWS Database Migration Service (AWS DMS) と AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) を使用します。

このパターンから、保存済みプロシージャの移行処理についてのベストプラクティスを学ぶことができます。また、アプリケーションレイヤーをサポートするコード変更についても説明します。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブな AWS アカウント。
- Amazon RDS for Oracle ソースデータベース
- Amazon RDS for MySQL ターゲットデータベース。ソースデータベースとターゲットデータベースは、同一の仮想プライベートクラウド (VPC) 内にある必要があります。複数の VPC を使用している場合は、必要なアクセス許可を受けてください。
- ソースとターゲットのデータベース、AWS SCT、アプリケーションサーバー、および AWS DMS 間の接続を許可するセキュリティグループ。
- ソースデータベースで AWS SCT を実行するために必要な権限があるユーザーアカウント。
- ソースデータベースで AWS DMS を実行するための補足ロギングが有効になっている。

制限事項

- ソースとターゲットの Amazon RDS データベースのサイズ制限は 64 TB です。Amazon RDS サイズについて、詳しくは AWS ドキュメントをご確認ください。
- Oracle ではデータベースオブジェクトの大文字と小文字は区別されますが、MySQL では区別されません。AWS SCT は、オブジェクトの作成中にこの問題を処理します。ただし、完全な大文字、小文字の区別をサポートするには、いくつかの手動での作業が必要です。
- この移行では、Oracle ネイティブ機能を有効にするために MySQL 拡張機能は使用されません。AWS SCT がほとんどの変換を処理しますが、コードを手動で変更するには作業が必要です。

- Java データベース接続 (JDBC) ドライバーの変更がアプリケーションで必要です。

製品バージョン

- Amazon RDS for Oracle 12.2.0.1 以降。現在サポートされている RDS for Oracle のバージョンについては、AWS ドキュメントを参照してください。
- Amazon RDS for MySQL 8.0.15 以降。現在サポートされている RDS for MySQL のバージョンについては、AWS ドキュメントを参照してください。
- AWS DMS バージョン 3.3.0 以降。AWS DMS 対応のソースエンドポイントおよびターゲットエンドポイントについて、詳細は AWS ドキュメントを参照してください。
- AWS SCT バージョン 1.0.628 以降。 AWS ドキュメントの「AWS SCT ソースおよびターゲットエンドポイントのサポートマトリクス」を参照してください。

アーキテクチャ

ソーステクノロジースタック

- Amazon RDS for Oracle 詳しくは、「AWS DMS のソースとして Oracle データベースを使用する」を参照してください。

ターゲットテクノロジースタック

- Amazon RDS for MySQL 詳しくは「AWS DMS のターゲットとして MySQL 互換データベースを使用する」を参照してください。

移行アーキテクチャ

次の図では、AWS SCT は Amazon RDS for Oracle のソースデータベースからスキーマオブジェクトをコピーおよび変換し、そのオブジェクトを Amazon RDS for MySQL ターゲットデータベースに送信します。AWS DMS はソースデータベースからデータを複製し、Amazon RDS for MySQL インスタンスに送信します。

ツール

- AWS Data Migration Service を使用することで、データストアの AWS クラウドへの移行、およびクラウドとオンプレミスのセットアップ間での移行が可能になります。

- Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) を使用して、AWS クラウドでリレーショナルデータベース (DB) をセットアップ、運用、スケーリングできます。このパターンでは、Amazon RDS for Oracle と Amazon RDS for MySQL を使用します。
- AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) は、ソースデータベーススキーマとカスタムコードの大部分を、ターゲットデータベースと互換性のある形式に自動的に変換することにより、異種データベース移行をサポートします。

エピック

移行の準備をする

タスク	説明	必要なスキル
ソースとターゲットのデータベースのバージョンとエンジンを検証します。		DBA
ターゲットサーバーインスタンスのハードウェア要件を特定します。		DBA、SysAdmin
ストレージ要件 (ストレージタイプと容量) を特定します。		DBA、SysAdmin
適切なインスタンスタイプ（容量、ストレージ機能、ネットワーク機能）を選択します。		DBA、SysAdmin
ソースとターゲットデータベースのネットワークアクセスセキュリティ要件を特定します。		DBA、SysAdmin
アプリケーション移行戦略を選択します。	カットオーバー作業のために完全なダウンタイムと部分的なダウンタイムのどちらが必要かを検討してください。	DBA、SysAdmin、アプリ所有者

インフラストラクチャを設定する

タスク	説明	必要なスキル
VPC とサブネットを作成します。		SysAdmin
セキュリティグループとネットワークアクセスコントロールリスト (ACL) を作成します。		SysAdmin
Amazon RDS for Oracle インスタンスの設定と起動を行います。		DBA、SysAdmin
Amazon RDS for MySQL インスタンスの設定と起動を行います。		DBA、SysAdmin
コード変換を検証するためのテストケースを準備します。	これは、変換されたコードのユニットテストに役立ちます。	DBA、開発者
AWS DMS インスタンスを設定します。		
AWS DMS でソースとターゲットのエンドポイントを設定します。		

データを移行する

タスク	説明	必要なスキル
AWS SCT を使用してターゲットデータベースのスクリプトを生成します。	AWS SCT によって変換されたコードの正確性を確認し	DBA、開発者

タスク	説明	必要なスキル
	てください。手作業が必要です。	
AWS SCT で、[大文字と小文字を区別しない] 設定を選択します。	AWS SCT で、[プロジェクト設定]、[ターゲット大文字と小文字の区別]、[大文字と小文字を区別しない] を選択します。	DBA、開発者
AWS SCT では、Oracle ネイティブ関数を使用しないことを選択します。	プロジェクト設定で、TO_CHAR/TO_NUMBER/TO_DATE 関数をチェックします。	DBA、開発者
"sql%notfound" コードに変更を追加します。	コードを手動で変換する必要があります。	
ストアドプロシージャ内のテーブルとオブジェクトに対するクエリ (小文字のクエリを使用)。		DBA、開発者
すべての変更が行われた後、プライマリスクリプトを作成し、ターゲットデータベースにデプロイします。		DBA、開発者
サンプルデータを使用してストアドプロシージャとアプリケーションコールをユニットテストします。		
ユニットテスト中に作成されたデータをクリーンアップします。		DBA、開発者

タスク	説明	必要なスキル
外部キーの制約をターゲットデータベースにドロップします。	この手順は、初期データをロードするために必要です。外部キー制約をドロップしたくない場合は、プライマリテーブルとセカンダリテーブルに固有データ用の移行タスクを作成する必要があります。	DBA、開発者
プライマリキーとユニークキーをターゲットデータベースにドロップします。	このステップにより、初期ロードのパフォーマンスが向上します。	DBA、開発者
ソースデータベースでの補足的なログ記録を有効にします。		DBA
AWS DMS で初期ロード用の移行タスクを作成します。	[既存データを移行する] オプションを選択します。	DBA
プライマリキーと外部キーをターゲットデータベースに追加します。	初回ロード後に、制約を追加する必要があります。	DBA、開発者
継続的なレプリケーション用の移行タスクを作成します。	継続的なレプリケーションにより、ターゲットデータベースとソースデータベースの同期が維持されます。	DBA

アプリケーションを移行する

タスク	説明	必要なスキル
Oracle のネイティブ関数を MySQL のネイティブ関数に置き換えます。		アプリ所有者
SQL クエリのデータベースオブジェクトには、必ず小文字の名前のみを使用してください。		DBA、SysAdmin、アプリ所有者

ターゲットデータベースにカットオーバーする

タスク	説明	必要なスキル
アプリケーションサーバーをシャットダウンします。		アプリ所有者
ソースデータベースとターゲットデータベースが同期していることを検証します。		DBA、アプリ所有者
Amazon RDS for Oracle DB インスタンスを停止します。		DBA
移行タスクを停止します。	前のステップを完了すると、自動的に停止します。	DBA
JDBC 接続を Oracle から MySQL に変更します。		アプリ所有者、DBA
アプリケーションを起動します		DBA、SysAdmin、アプリ所有者

プロジェクトを閉じる

タスク	説明	必要なスキル
プロジェクト文書を確認して検証する。		DBA、SysAdmin
移行の所要時間、手動タスクとツールタスクの割合、コスト削減などのメトリクスを収集します。		DBA、SysAdmin
AWS DMS インスタンスを停止して削除します。		DBA
ソースおよびターゲットのエンドポイントを削除します。		DBA
移行タスクを削除します。		DBA
Amazon RDS for Oracle DB インスタンスのスナップショットを作成します。		DBA
Amazon RDS for Oracle DB インスタンスを削除します。		DBA
使用したその他の一時的な AWS リソースをシャットダウンして削除します。		DBA、SysAdmin
プロジェクトを閉じて、フィードバックします。		DBA

関連リソース

- AWS DMS
- AWS SCT

- Amazon RDS の価格設定
- AWS DMS の使用開始
- 「Amazon RDS の開始方法」

AWS DMS と AWS SCT を使用して IBM Db2 on Amazon EC2 から Aurora PostgreSQL 互換に移行する

Amazon Web Services、Sirsendu Halder、Abhimanyu Chhabra

概要

このパターンでは、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)インスタンス上の IBM Db2 データベースを Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディション DB インスタンスに移行するためのガイダンスが提供されます。このパターンでは、AWS Database Migration Service (AWS DMS) と AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) を使用して、データ移行とスキーマ変換を行います。

このパターンでは、トランザクション数の多いテラバイト規模の IBM Db2 ソースデータベースに対して、ダウンタイムをほとんどまたはまったく発生させないオンライン移行戦略を目指しています。パフォーマンスを向上させるには、PostgreSQL で `NUMERIC` データ型のプライマリキー (PK) と外部キー (FK) の列を `INT` または `BIGINT` に変換することをお勧めします。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブな AWS アカウント
- EC2 インスタンス上のソース IBM Db2 データベース

製品バージョン

- DB2/LINUXX8664 バージョン 11.1.4.4 以降

アーキテクチャ

ソーステクノロジースタック

- EC2 インスタンス上の Db2 データベース

ターゲットテクノロジースタック

- Aurora PostgreSQL 互換バージョン 10.18 以降の DB インスタンス

データベース移行アーキテクチャ

ツール

- AWS Database Migration Service (AWS DMS) を使用すると、AWS クラウドに、またはクラウドとオンプレミスを組み合わせたセットアップの間にデータストアを移行できます。移行中でもソースデータベースが完全に維持され、このデータベースを利用するアプリケーションのダウンタイムは最小限に抑えられます。AWS DMS は、広く普及しているほとんどの商用データベースとオープンソースデータベース間のデータ移行にご利用いただけます。AWS DMS は、IBM Db2 から Aurora PostgreSQL 互換バージョン 10.18 以降への移行など、異なるデータベースプラットフォーム間での異種間の移行をサポートしています。詳細については、AWS DMS ドキュメントの「データ移行のソース」と「データ移行のターゲット」を参照してください。
- AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) は、ソースデータベーススキーマと大部分のデータベースコードオブジェクト (ビュー、ストアドプロシージャ、関数など) をターゲットデータベースと互換性のある形式に自動的に変換し、異種データベースを簡単に移行できるようにします。自動的に変換されないオブジェクトにはわかりやすいマークが付いており、手動で変換して移行を完了できます。AWS SCT では、アプリケーションのソースコードに埋め込まれた SQL ステートメントをスキャンして変換することもできます。

エピック

環境をセットアップする

タスク	説明	必要なスキル
Aurora PostgreSQL と互換性のある DB インスタンスを作成します。	DB インスタンスを作成するには、「AWS ドキュメント」の指示に従ってください。[エンジンのタイプ] には、[Amazon Aurora] を選択します。[エディション] には、[Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディション] を選択します。 Aurora PostgreSQL 互換バージョン 10.18 以降の DB インスタンスは、ソース IBM Db2 データベースと同じ仮想プラ	Amazon RDS

タスク	説明	必要なスキル
	イベートクラウド (VPC) 内に配置する必要があります。	

データベーススキーマを変換する

タスク	説明	必要なスキル
AWS SCT をインストールして検証します。	1. 「AWS SCT ドキュメント」の指示に従って AWS SCT をインストールします。 2. 「AWS SCT ドキュメント」の手順に従ってインストールを検証します。	AWS 管理者、データベース管理者、移行エンジニア
AWS SCT を起動してプロジェクトを開始します。	AWS SCT ツールを起動し、データベース移行評価レポートを実行する新しいプロジェクトを作成するには、AWS SCT ドキュメントの指示に従ってください。	移行エンジニア
データベースサーバーを追加し、マッピングルールを追加します。	1. AWS SCT ドキュメントの指示に従ってソースとターゲットのデータベースサーバーを追加します。 2. ソースデータベースのターゲットデータベースプラットフォームを定義するマッピングルールを作成します。 手順については、「AWS SCTドキュメント」を参照してください。	移行エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
データベース移行評価レポートを作成します。	「AWS SCT ドキュメント」の手順に従って、データベース移行評価レポートを作成します。	移行エンジニア
評価レポートを表示します。	データベース移行評価レポートの [概要] タブを使用してレポートを表示し、データを分析します。この分析は、移行の複雑さを判断するのに役立ちます。詳細については、「AWS SCT ドキュメント」を参照してください。	移行エンジニア
スキーマを変換します。	データベーススキーマを変換するには: 1. AWS SCT コンソールで、[ビュー] を選択してから、[メインビュー] を選択します。 2. ソーススキーマからオブジェクトまたは親ノードを選択し、コンテキスト (右クリック) メニューを開いてから、[スキーマの変換] を選択します。 詳細については、「AWS SCT ドキュメント」を参照してください。	移行エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
変換されたデータベーススキーマをターゲット DB インスタンスに適用します。	1. ターゲット DB インスタンスに計画したスキーマを表示するスキーマ要素を、プロジェクトの右パネルで選択します。 2. スキーマ要素のコンテキスト (右クリック) メニューを開き、[Apply to database] (データベースに適用) を選択します。 詳細については、「AWS SCT ドキュメント」を参照してください。	移行エンジニア

データを移行する

タスク	説明	必要なスキル
VPC と DB パラメータグループを設定します。	VPC と DB のパラメータグループを設定し、移行に必要なインバウンドルールとパラメータを設定します。手順については、「AWS DMS ドキュメント」を参照してください。 VPC セキュリティグループには、Db2 の EC2 インスタンスと Aurora PostgreSQL 互換の DB インスタンスの両方を選択します。 このレプリケーションインスタンスは、ソースおよびターゲットの DB イ	移行エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	ンスタンスと同じ VPC 内に配置する必要があります。	
ソースとターゲットの DB インスタンスを準備します。	移行に向けてソースとターゲットの DB インスタンスを準備します。　ソースデータベースは、すでに本番環境で存在しています。 ソースデータベースの場合、サーバー名は Db2 が実行されている EC2 インスタンスのパブリックドメインネームシステム (DNS) にする必要があります。ユーザー名には、`db2inst1` コードとポートを使用できます。IBM Db2 の場合は 5000 になります。	移行エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
Amazon EC2 クライアントとエンドポイントを作成します。	1. Amazon EC2 クライアントを作成します。このクライアントを使用して、レプリケートするデータをソースデータベースに入力します。また、このクライアントを使用して、ターゲットデータベースでクエリを実行してレプリケーションを検証します。 2. 次の手順で使用するソースデータベースとターゲット DB インスタンスのエンドポイントを作成します。手順については、「AWS DMS ドキュメント」を参照してください。ソースデータベースとターゲットデータベースに個別のエンドポイントを作成します。Aurora PostgreSQL 互換バージョン 10.18 以降の場合、ポートは 5432 になり、DB インスタンスのエンドポイントからサーバー名を取得できます。	移行エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
レプリケーションインスタンスを作成します。	AWS DMS コンソールを使用してレプリケーションインスタンスを作成し、ソースやターゲットのエンドポイントを指定します。レプリケーション インスタンスは、エンドポイント間でデータ移行を行います。詳細については、AWS DMS のドキュメントを参照してください。	移行エンジニア
AWS DMS タスクを作成して、データを移行します。	「AWS DMS ドキュメント」の手順に従って、ソース IBM Db2 テーブルをターゲット PostgreSQL DB インスタンスにロードするタスクを作成します。 • ソースとターゲットには、ソースとターゲットのエンドポイント名を使用してください。 • 移行タイプは全ロードで問題ありません。 • スキーマルールには、Db2 データベースの `inst1` スキーマを使用できます。 • テーブル名に % を指定して、すべてのテーブルを移行します。ロードが完了すると、`inst1` スキーマの Db2 テーブルが Aurora PostgreSQL 互換データベースに表示されます。	移行エンジニア

関連リソース

リファレンス

- 「Amazon Aurora ドキュメント」
- 「PostgreSQL 外部データラッパー (FDW) に関するドキュメント」
- 「PostgreSQL 外部スキーマのインポートに関するドキュメント」
- 「AWS DMS のドキュメント」
- AWS SCT のドキュメント

チュートリアルと動画

- AWS DMS の使用開始 (チュートリアル)
- Amazon EC2 のご紹介 - Elastic クラウドサーバーと AWS でのホスティング (動画)

SharePlex と AWS DMS を使用して、Oracle 8i または 9i から Amazon RDS for PostgreSQL に移行

Amazon Web Services、Kumar Babu P G

概要

このパターンでは、オンプレミスの Oracle 8i または 9i データベースを、Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) for PostgreSQL または Amazon Aurora に移行する方法を説明しています。AWS Database Migration Service (AWS DMS) は Oracle 8i または 9i をソースとしてサポートしていないため、Quest SharePlex はオンプレミスの 8i または 9i データベースから、AWS DMS と互換性のある中間の Oracle データベース (Oracle 10g または 11g) にデータを複製します。

中間の Oracle インスタンスから、スキーマとデータは AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) と AWS DMS を使用して AWS 上の PostgreSQL データベースに移行されます。この方法では、レプリケーションの遅延を最小限に抑えながら、ソース Oracle データベースからターゲット PostgreSQL DB インスタンスにデータを継続的にストリーミングできます。この実装では、ダウンタイムは、ターゲット PostgreSQL データベース上のすべての外部キー、トリガー、およびシーケンスを作成または検証するのにかかる時間に制限されます。

移行では、Oracle 10g または 11g がインストールされた Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスを使用して、ソース Oracle データベースからの変更内容をホストします。AWS DMS は、この中間 Oracle インスタンスをソースとして使用し、Amazon RDS for PostgreSQL または Aurora PostgreSQL にデータをストリーミングします。オンプレミスの Oracle データベースから中間 Oracle インスタンスへのデータ複製を一時停止して再開できます。また、中間 Oracle インスタンスからターゲット PostgreSQL データベースに一時停止して再開できるため、AWS DMS データ検証ツールまたはカスタムデータ検証ツールのいずれかを使用してデータを検証できます。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブな AWS アカウント
- オンプレミスデータセンターにあるソース Oracle 8i または 9i データベース
- オンプレミスデータセンターと AWS の間に AWS Direct Connect を設定
- AWS SCT がインストールされている、ローカルマシンまたは EC2 インスタンスのどちらかにインストールされている AWS SCT コネクタ用の Java データベース接続 (JDBC) ドライバー
- 「Oracle データベースを AWS DMS ソースとして使用する」に精通している
- 「Oracle データベースを AWS DMS ソースとして使用する」に精通している

- Quest SharePlex データレプリケーションに精通している

制限事項

- データベースのサイズ制限は 64 TB です
- オンプレミスの Oracle データベースはエンタープライズエディションである必要があります

製品バージョン

- ソースデータベース用の Oracle 8i または 9i
- 中間データベースの Oracle 10g または 11g
- PostgreSQL 9.6 以降

アーキテクチャ

ソーステクノロジースタック

- Oracle 8i または 9i データベース
- クエスト シェアプレックス

ターゲットテクノロジースタック

- Amazon RDS for PostgreSQL または Aurora PostgreSQL

ソースアーキテクチャとターゲットアーキテクチャ

ツール

- AWS DMS — 「AWS Database Migration Service (AWS DMS)」 は、データベースを迅速かつ安全に移行するのに役立ちます。移行中でもソースデータベースが完全に維持され、このデータベースを利用するアプリケーションのダウンタイムは最小限に抑えられます。AWS DMS により、広く普及しているほとんどの商用データベースとオープンソースデータベース間で、データを移行することができます。

- AWS SCT — AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) は、ソースデータベーススキーマと大部分のカスタムコード (ビュー、ストアドプロシージャ、関数など) をターゲットデータベースと互換性のある形式に自動的に変換し、異種データベースを簡単に移行できるようにします。自動的に変換できないオブジェクトにはわかりやすいマークが付いていて、手動で変換して移行を完了できます。AWS SCT では、アプリケーションのソースコードをスキャンして、埋め込み SQL ステートメントを探し、データベーススキーマ変換プロジェクトの一部として変換することもできます。このプロセスでは、AWS SCT は Oracle と SQL Server のレガシー関数を AWS の同等の機能に変換することでクラウドネイティブなコードの最適化を行います。これにより、データベースを移行しながらアプリケーションを最新化できます。スキーマの変換が完了すると、AWS SCT は組み込みのデータ移行エージェントを使用して、さまざまなデータウェアハウスから Amazon Redshift へのデータ移行を支援します。
- Quest SharePlex — Quest SharePlex は Oracle 間のデータレプリケーションツールです。ダウンタイムを最小限に抑え、データ損失なしでデータを移動できます。

エピック

EC2 インスタンスを作成して Oracle をインストール

タスク	説明	必要なスキル
Amazon EC2 のネットワークをセットアップします。	仮想プライベートクラウド (VPC)、サブネット、インターネットゲートウェイ、ルートテーブル、およびセキュリティグループを作成します。	AWS SysAdmin
新しい EC2 インスタンスを作成します。	EC2 インスタンスの Amazon マシンイメージ (AMI)を選択します。インスタンスサイズを選択し、インスタンスの詳細 (インスタンス数 (1)、前のステップの VPC とサブネット、パブリック IP の自動割り当て、その他のオプション)を設定します。ストレージを追加し、セキュリティグループ	AWS SysAdmin

タスク	説明	必要なスキル
	を設定し、インスタンスを起動します。プロンプトが表示されたら、次のステップのためにキーペアを作成して保存します。	
EC2 インスタンスに Oracle をインストールします。	ライセンスと必要な Oracle バイナリを取得し、EC2 インスタンスに Oracle 10g または 11g をインストールします。	DBA

EC2 インスタンスに SharePlex をセットアップし、データレプリケーションを設定します

タスク	説明	必要なスキル
SharePlex をセットアップします。	Amazon EC2 インスタンスを作成して、Oracle 8i または 9i と互換性のある SharePlex バイナリをインストールします。	AWS SysAdmin、DBA
データレプリケーションを設定します。	SharePlex のベストプラクティスに従って、オンプレミスの Oracle 8i/9i データベースから Oracle 10g/11g インスタンスへのデータレプリケーションを設定します。	DBA

Oracle データベーススキーマを PostgreSQL に変換

タスク	説明	必要なスキル
AWS SCT をセットアップします。	新しいレポートを作成し、次にソースとして Oracle に、	DBA

タスク	説明	必要なスキル
	ターゲットとして PostgreSQL に接続します。プロジェクト設定で SQL スクリプトタブを開き、ターゲット SQL スクリプトを「複数ファイル」に変更します。	
Oracle データベーススキーマを変換します。	アクションタブで、レポートを生成、スキーマを変換、SQL として保存の順に選択します。	DBA
AWS SCT によって生成された SQL スクリプトを変更します。		DBA

Amazon RDS DB インスタンスを作成して設定する

タスク	説明	必要なスキル
Amazon RDS DB インスタンスを作成します。	Amazon RDS コンソールで、新しい PostgreSQL DB インスタンスを作成します。	AWS SysAdmin、DBA
DB インスタンスを設定します。	DB エンジンのバージョン、DB インスタンスクラス、マルチ AZ 配置、ストレージタイプ、ストレージの割り当てを指定します。DB インスタンス識別子、マスターユーザー名、マスターパスワードを入力します。	AWS SysAdmin、DBA
ネットワークとセキュリティを設定します。	VPC、サブネットグループ、パブリックアクセシビリティ	AWS SysAdmin、DBA

タスク	説明	必要なスキル
	、アベイラビリティーゾーンプリファレンス、セキュリティグループを指定します。	
データベースオプションを設定します。	データベース名、ポート、パラメータグループ、暗号化、マスターキーを指定します。	AWS SysAdmin、DBA
バックアップを設定します。	バックアップ保持期間、バックアップウィンドウ、開始時刻、期間、およびタグをスナップショットにコピーするかどうかを指定します。	AWS SysAdmin、DBA
モニタリングオプションを設定します。	拡張モニタリングとパフォーマンスインサイトの有効または無効にします。	AWS SysAdmin、DBA
メンテナンスオプションを設定します。	マイナーバージョンの自動マイナーアップグレード、メンテナンスウィンドウ、および開始日、時刻、および期間を指定します。	AWS SysAdmin、DBA
AWS SCT から移行前スクリプトを実行します。	Amazon RDS インスタンスで、create_database.sql、create_sequence.sql、create_table.sql、create_view.sql、create_function.sql のスクリプトを実行します。	AWS SysAdmin、DBA

AWS DMS を使用してデータを移行

タスク	説明	必要なスキル
AWS DMSでレプリケーションインスタンスを作成します。	名前、インスタンスクラス、VPC (EC2 インスタンスと同じ)、マルチ AZ、パブリックアクセシビリティのフィールドを入力します。詳細設定セクションで、割り当てられたストレージ、サブネットグループ、アベイラビリティーゾーン、VPC セキュリティグループ、および AWS Key Management Service (AWS KMS) ルートキーを指定します。	AWS SysAdmin、DBA
ソースデータベースのエンドポイントを作成します。	エンドポイント名、タイプ、ソースエンジン (Oracle)、サーバー名 (Amazon EC2 プライベート DNS 名)、ポート、SSL モード、ユーザー名、パスワード、SID、VPC (レプリケーションインスタンスのある VPC を指定)、およびレプリケーションインスタンスを指定します。接続をテストするには、[テストを実行] を選択し、エンドポイントを作成します。maxFileSize と numberDataTypeScale の詳細設定も行えます。	AWS SysAdmin、DBA
AWS DMS レプリケーションタスクを作成します。	タスク名、レプリケーションインスタンス、ソースとターゲットのエンドポイント、レ	AWS SysAdmin、DBA

タスク	説明	必要なスキル
	プリケーションインスタンスを指定します。移行タイプについては、[既存のデータを移行し、実行中の変更をリプリケートする] を選択します。「作成時にタスクを開始」チェックボックスをクリアします。	
AWS DMS レプリケーションタスク設定を構成します。	ターゲットテーブル作成モードには、 [何もしない] を選択します。全ロードが完了したらタスクを停止して、プライマリキーを作成します。制限付き LOB モードまたはフル LOB モードを指定し、制御テーブルを有効にします。オプションで CommitRate の詳細設定を行えます。	DBA
テーブルマッピングを設定します。	テーブルマッピングセクションで、移行に含まれるすべてのスキーマのすべてのテーブルを対象にインクルードルールを作成し、除外ルールを作成します。スキーマ、テーブル、列の名前を小文字に変換する 3 つの変換ルールを追加し、特定の移行に必要なその他のルールを追加します。	DBA

タスク	説明	必要なスキル
タスクの開始	レプリケーションタスクを開始します。全ロードが実行されていることを確認します。プライマリ Oracle データベースで ALTER SYSTEM SWITCH LOGFILE を実行してタスクを開始します。	DBA
AWS SCT から移行中のスクリプトを実行します。	Amazon RDS for PostgreSQL では、create_index.sql と create_constraint.sql というスクリプトを実行します。	DBA
タスクを再開して、変更データキャプチャ (CDC) を続行します。	Amazon RDS for PostgreSQL DB インスタンスで VACUUM を実行し、AWS DMS タスクを再起動して、キャッシュされた CDC の変更を適用します。	DBA

PostgreSQL データベースへのカットオーバー

タスク	説明	必要なスキル
AWS DMS のログとメタデータテーブルを確認します。	エラーを検証し、必要に応じて修正します。	DBA
Oracle の依存関係をすべて停止します。	Oracle データベースのリスナーをシャットダウンし、ALTER SYSTEM SWITCH ログファイルを実行します。アクティビティが表示されない場合は、AWS DMS タスクを停止します。	DBA

タスク	説明	必要なスキル
AWS SCT から移行後のスクリプトを実行します。	Amazon RDS for PostgreSQL では、create_foreign_key_constraint.sql と create_triggers.sql というスクリプトを実行します。	DBA
Amazon RDS for PostgreSQL のその他のステップをすべて完了します。	必要に応じて Oracle と一致するようにシーケンスをインクリメントし、VACUUM と ANALYZE を実行し、コンプライアンスのためのスナップショットを作成します。	DBA
[Amazon RDS for PostgreSQL に接続] を選択します。	Amazon RDS for PostgreSQL から AWS DMS セキュリティグループを削除し、実稼働セキュリティグループを追加して、アプリケーションを新しいデータベースに接続します。	DBA
AWS リソースをクリーンアップします。	エンドポイント、レプリケーションタスク、レプリケーションインスタンス、EC2 インスタンスを削除します。	SysAdmin、DBA

関連リソース

- AWS DMS のドキュメント
- AWS SCT のドキュメント
- 「Amazon RDS for PostgreSQL 料金設定」
- 「AWS DMSのソースとして Oracle データベースを使用」
- AWS DMSのターゲットとして PostgreSQL データベースを使用する
- Quest SharePlex ドキュメント

マテリアライズドビューと AWS DMS を使用して Oracle 8i または 9i から Amazon RDS for PostgreSQL に移行

Amazon Web Services、Kumar Babu P G、Pragnesh Patel

概要

このパターンでは、オンプレミスの Oracle 8i または 9i データベースを、Amazon RDS for PostgreSQL または Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディションに移行する方法について説明しています。

AWS Database Migration Service (AWS DMS) は Oracle 8i または 9i をソースとしてサポートしていないため、このパターンでは、Oracle 10g や 11g などの AWS DMS と互換性のある中間 Oracle データベースインスタンスを使用します。また、マテリアライズドビュー特徴量を使用して、ソース Oracle 8i/9i インスタンスから中間の Oracle 10g/11g インスタンスにデータを移行します。

AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) はデータベーススキーマを変換し、AWS DMS はデータをターゲット PostgreSQL データベースに移行します。

このパターンでは、データベースのダウンタイムを最小限に抑えてレガシー Oracle データベースから移行したいユーザーに役立ちます。この実装では、ダウンタイムはターゲットデータベース上のすべての外部キー、トリガー、シーケンスを作成または検証するのにかかる時間に限定されます。

このパターンでは、AWS DMS によるデータのストリーミングを支援するのに、Oracle 10g/11g データベースをインストールした Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスが使用されています。オンプレミスの Oracle データベースから中間 Oracle インスタンスへのストリーミングレプリケーションを一時停止して、AWS DMS がデータ検証で確認ができるようにしたり、または別のデータ検証ツールを使用したりできます。AWS DMS が現在の変更の移行を完了すると、PostgreSQL DB インスタンスと中間 Oracle データベースに同じデータが含まれます。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブな AWS アカウント
- オンプレミスデータセンターにあるソース Oracle 8i または 9i データベース
- オンプレミスデータセンターと AWS の間に AWS Direct Connect を設定
- AWS SCT がインストールされている、ローカルマシンまたは EC2 インスタンスのどちらかにインストールされている AWS SCT コネクタ用の Java データベース接続 (JDBC) ドライバー
- 「Oracle データベースを AWS DMS ソースとして使用する」に精通している

- 「PostgreSQL データベースを AWS DMS ターゲットとして使用する」 に精通している

制限事項

- データベースのサイズ制限は 64 TB です

製品バージョン

- ソースデータベース用の Oracle 8i または 9i
- 中間データベースの Oracle 10g または 11g
- PostgreSQL 10.17 以降

アーキテクチャ

ソーステクノロジースタック

- Oracle 8i または 9i データベース

ターゲットテクノロジースタック

- Amazon RDS for PostgreSQL または Amazon Aurora PostgreSQL 互換

ターゲットアーキテクチャ

ツール

- 「AWS DMS」 は、データベースを迅速かつ安全に移行するのに役立ちます。移行中でもソースデータベースが完全に維持され、このデータベースを利用するアプリケーションのダウンタイムは最小限に抑えられます。AWS DMS により、広く普及しているほとんどの商用データベースとオープンソースデータベース間で、データを移行することができます。
- AWS SCT は、ソースデータベーススキーマと大部分のカスタムコード (ビュー、ストアドプロシージャ、関数など) をターゲットデータベースと互換性のある形式に自動的にk変換します。自動的に変換できないオブジェクトにはわかりやすいマークが付いていて、手動で変換して移行を完了できます。AWS SCT では、アプリケーションのソースコードをスキャンして、埋め込み SQL ステートメントを探し、データベーススキーマ変換プロジェクトの一部として変換することもできます。このプロセスでは、AWS SCT は Oracle と SQL Server のレガシー関数を AWS の同等の

機能に変換することでクラウドネイティブなコードの最適化を行います。これにより、データベースを移行しながらアプリケーションを最新化できます。スキーマの変換が完了すると、AWS SCT は組み込みのデータ移行エージェントを使用して、さまざまなデータウェアハウスから Amazon Redshift へのデータ移行を支援します。

ベストプラクティス

マテリアライズドビューを更新するベストプラクティスについては、以下の Oracle ドキュメントを参照してください：

- 「マテリアライズドビューの更新」
- 「マテリアライズドビューの高速リフレッシュ」

エピック

EC2 インスタンスに Oracle をインストールし、マテリアライズドビューを作成

タスク	説明	必要なスキル
EC2 インスタンスのネットワークをセットアップします。	仮想プライベートクラウド (VPC)、サブネット、インターネットゲートウェイ、ルートテーブル、およびセキュリティグループを作成します。	AWS SysAdmin
EC2 インスタンスを作成します。	EC2 インスタンスの Amazon マシンイメージ (AMI)を選択します。インスタンスサイズを選択し、インスタンスの詳細 (インスタンス数 (1)、前のステップの VPC とサブネット、パブリック IP の自動割り当て、その他のオプション)を設定します。ストレージを追加し、セキュリティグループを設定し、インスタンスを起	AWS SysAdmin

タスク	説明	必要なスキル
	動します。プロンプトが表示されたら、次のステップのためにキーペアを作成して保存します。	
EC2 インスタンスに Oracle をインストールします。	ライセンスと必要な Oracle バイナリを取得し、EC2 インスタンスに Oracle 10g または 11g をインストールします。	DBA
Oracle ネットワークを設定します。	`listener.ora` のエントリを変更または追加してオンプレミスのソース Oracle 8i/9i データベースに接続し、データベースリンクを作成します。	DBA
マテリアライズドビューを作成します。	ソース Oracle 8i/9i データベースで複製するためのデータベースオブジェクトを特定し、データベースリンクを使用してすべてのオブジェクトのマテリアライズドビューを作成します。	DBA
スクリプトをデプロイして、必要な間隔でマテリアライズドビューを更新します。	Amazon EC2 Oracle 10g/11g インスタンスで、必要な間隔でマテリアライズドビューを更新するスクリプトを開発してデプロイします。増分更新オプションを使用してマテリアライズドビューを更新します。	DBA

Oracle データベーススキーマを PostgreSQL に変換

タスク	説明	必要なスキル
AWS SCT をセットアップします。	新しいレポートを作成し、次にソースとして Oracle に、ターゲットとして PostgreSQL に接続します。プロジェクト設定で、[SQL スクリプト] タブを開きます。ターゲット SQL スクリプトを複数ファイルに変更します。(AWS SCT が Oracle 8i/9i データベースに適用されないため、中間の Oracle 10g/11g インスタンスでスキーマのみのダンプを復元し、それを AWS SCT のソースとして使用する必要があります)。	DBA
Oracle データベーススキーマを変換します。	[アクション] タブで、[レポートを生成]、[スキーマを変換]、[SQL として保存] の順に選択します。	DBA
SQL スクリプトを変更します。	ベストプラクティスに基づいて変更を加えます。例えば、適切なデータ型に切り替えて、Oracle 固有の関数に対応する PostgreSQL を開発します。	DBA、DevDBA

Amazon RDS DB インスタンスを作成・設定して、変換されたデータベースをホストする

タスク	説明	必要なスキル
Amazon RDS DB インスタンスを作成します。	Amazon RDS コンソールで、新しい PostgreSQL DB インスタンスを作成します。	AWS SysAdmin、DBA
DB インスタンスを設定します。	DB エンジンのバージョン、DB インスタンスクラス、マルチ AZ 配置、ストレージタイプ、ストレージの割り当てを指定します。DB インスタンス識別子、マスターユーザー名、マスターパスワードを入力します。	AWS SysAdmin、DBA
ネットワークとセキュリティを設定します。	VPC、サブネットグループ、パブリックアクセシビリティ、アベイラビリティーゾーンプリファレンス、セキュリティグループを指定します。	DBA、SysAdmin
データベースオプションを設定します。	データベース名、ポート、パラメータグループ、暗号化、マスターキーを指定します。	DBA, AWS SysAdmin
バックアップを設定します。	バックアップ保持期間、バックアップウィンドウ、開始時刻、期間、およびタグをスナップショットにコピーするかどうかを指定します。	AWS SysAdmin、DBA
モニタリングオプションを設定します。	拡張モニタリングとパフォーマンスインサイトの有効または無効にします。	AWS SysAdmin、DBA

タスク	説明	必要なスキル
メンテナンスオプションを設定します。	マイナーバージョンの自動マイナーアップグレード、メンテナンスウィンドウ、および開始日、時刻、および期間を指定します。	AWS SysAdmin、DBA
AWS SCT から移行前スクリプトを実行します。	ターゲット Amazon RDS for PostgreSQL インスタンスで、AWS SCT の SQL スクリプトとその他の変更を加えてデータベーススキーマを作成します。これには、ユーザー作成、データベース作成、スキーマ作成、テーブル、ビュー、関数、その他のコードオブジェクトを含む複数のスクリプトの実行が含まれる場合があります。	AWS SysAdmin、DBA

AWS DMS を使用してデータを移行

タスク	説明	必要なスキル
AWS DMSでレプリケーションインスタンスを作成します。	名前、インスタンスクラス、VPC (EC2 インスタンスと同じ)、マルチ AZ、パブリックアクセシビリティのフィールドを入力します。詳細設定セクションで、割り当てられたストレージ、サブネットグループ、アベイラビリティーゾーン、VPC セキュリティグループ、および AWS Key Management	AWS SysAdmin、DBA

タスク	説明	必要なスキル
	Service (AWS KMS) キーを指定します。	
ソースデータベースのエンドポイントを作成します。	エンドポイント名、タイプ、ソースエンジン (Oracle)、サーバー名 (EC2 インスタンスのプライベート DNS 名)、ポート、SSL モード、ユーザー名、パスワード、SID、VPC (レプリケーションインスタンス付けの VPC を指定)、およびレプリケーションインスタンスを指定します。接続をテストするには、[テストを実行] を選択し、エンドポイントを作成します。maxFileSize と numberDataTypeScale の詳細設定も行えます。	AWS SysAdmin、DBA
AWS DMS を Amazon RDS for PostgreSQLに接続します。	PostgreSQL データベースが別の VPC にある場合は、VPC 間の接続用の移行セキュリティグループを作成します。	AWS SysAdmin、DBA

タスク	説明	必要なスキル
ターゲットデータベースエンドポイントを作成します。	エンドポイント名、タイプ、ソースエンジン (PostgreSQL)、サーバー名 (Amazon RDS エンドポイント)、ポート、SSL モード、ユーザー名、パスワード、データベース名、VPC (レプリケーションインスタンスがあり VPC を指定)、およびレプリケーションインスタンスを指定します。接続をテストするには、[テストを実行] を選択し、エンドポイントを作成します。maxFileSize と numberDataTypeScale の詳細設定も行えます。	AWS SysAdmin、DBA
AWS DMS レプリケーションタスクを作成します。	タスク名、レプリケーションインスタンス、ソースとターゲットのエンドポイント、レプリケーションインスタンスを指定します。移行タイプには、[既存のデータを移行し、現在進行中の変更のレプリケーションを移行] をします。作成のタスクを開始のチェックボックスをクリアします。	AWS SysAdmin、DBA

タスク	説明	必要なスキル
AWS DMS レプリケーションタスク設定を構成します。	ターゲットテーブル作成モードについては、何もしないを選択します。フルロードが完了したら、タスクを停止します (プライマリキーを作成するため)。制限付き LOB モードまたはフル LOB モードを指定し、制御テーブルを有効にします。オプションで CommitRate の詳細設定を行えます。	DBA
テーブルマッピングを設定します。	テーブルマッピングセクションで、移行に含まれるすべてのスキーマのすべてのテーブルを対象にインクルードルールを作成し、除外ルールを作成します。スキーマ、テーブル、列の名前を小文字に変換する 3 つの変換ルールを追加し、この特定の移行に必要なその他のルールを追加します。	DBA
タスクの開始	レプリケーションタスクを開始します。全ロードが実行されていることを確認します。プライマリ Oracle データベースで、`ALTER SYSTEM SWITCH LOGFILE` を実行してタスクを開始します。	DBA

タスク	説明	必要なスキル
AWS SCT から移行中のスクリプトを実行します。	Amazon RDS for PostgreSQL では、次の `create_index.sql` および `create_constraint.sql` のスクリプトを実行します(完全なスキーマが最初に作成されていない場合)。	DBA
タスクを再開して、変更データキャプチャ (CDC) を継続します。	Amazon RDS for PostgreSQL DB で `VACUUM` インスタンスで実行し、AWS DMS タスクを再起動して、キャッシュされた CDC の変更を適用します。	DBA

PostgreSQL データベースへのカットオーバー

タスク	説明	必要なスキル
AWS DMS のログと検証テーブルを確認します。	レプリケーションエラーまたは検証エラーを確認して修正します。	DBA
オンプレミスの Oracle データベースとその依存関係の使用を停止します。	Oracle の依存関係をすべて停止し、Oracle データベースのリスナーをシャットダウンして `ALTER SYSTEM SWITCH LOGFILE` を実行します。アクティビティが表示されない場合は、AWS DMS タスクを停止します。	DBA
AWS SCT から移行後のスクリプトを実行します。	Amazon RDS for PostgreSQL では、以下のスクリプトを実行します: `create_fo`	DBA

タスク	説明	必要なスキル
	reign_key_constrai nt.sql and create_tr iggers.sql シーケンスが最新であることを確認します。	
Amazon RDS for PostgreSQL のその他のステップを完了します。	必要に応じて Oracle と一致するようにシーケンスをインクリメントし、VACUUM と ANALYZE を実行し、コンプライアンスのためのスナップショットを作成します。	DBA
[Amazon RDS for PostgreSQL に接続] を選択します。	Amazon RDS for PostgreSQL から AWS DMS セキュリティグループを削除し、実稼働セキュリティグループを追加して、アプリケーションを新しいデータベースに接続します。	DBA
AWS DMS オブジェクトをクリーンアップします。	エンドポイント、レプリケーションタスク、レプリケーションインスタンス、EC2 インスタンスを削除します。	SysAdmin、DBA

関連リソース

- AWS DMS のドキュメント
- AWS SCT のドキュメント
- 「Amazon RDS for PostgreSQL 料金設定」
- 「AWS DMSのソースとして Oracle データベースを使用」
- 「AWS DMSのターゲットとして PostgreSQL データベースを使用する」

AWS DMS と AWS SCT を使用して Oracle on Amazon EC2 から Amazon RDS for MySQL に移行する

Amazon Web Services、Anil Kunapareddy

Harshad Gohil

概要

Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスで Oracle データベースを管理するには、リソースが必要でコストがかかります。これらのデータベースを MySQL データベースインスタンスの Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) に移行することで、IT 予算全体を最適化して作業を軽減できます。Amazon RDS for MySQL には、マルチ AZ、スケーラビリティ、自動バックアップなどの機能も用意されています。

このパターンでは、Amazon EC2 上で実行するソース Oracle データベースをターゲット Amazon RDS for MySQL DB インスタンスに移行する手順を順番に説明します。AWS Database Migration Service (AWS DMS) を使用してデータを移行し、AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) を使用してソースデータベース スキーマとオブジェクトを Amazon RDS for MySQL と互換性のあるフォーマットに変換します。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブな AWS アカウント
- インスタンスサービスとリスナーサービスが ARCHIVELOG モードで実行されているソースデータベース
- データ移行のための十分なストレージを備えた、ターゲット Amazon RDS for MySQL データベース

制限事項

- AWS DMS はターゲットデータベースにスキーマを作成しないので、ユーザーが作成する必要があります。スキーマ名がすでに存在している必要があります。ソーススキーマのテーブルは、AWS DMS がターゲットインスタンスへの接続に使用するユーザーまたはスキーマにインポートされます。複数のスキーマに移行する必要がある場合、複数のレプリケーションタスクを作成する必要があります。

製品バージョン

- バージョン 10.2 以降の11g から 12.2 まで、および 18c のすべてのエディションの Oracle データベース。サポートされているバージョンの最新リストについては、「Oracle データベースを AWS DMS のソースとして使用する」および「AWS DMS のターゲットとして MySQL 互換データベースを使用する」を参照してください。最も包括的なバージョンと機能サポートのため、AWS DMS の最新バージョンを使用することをお勧めします。AWS SCT でサポートされている Oracle データベースのバージョンについては、「AWS SCT のドキュメント」を参照してください。
- AWS DMS は MySQL のバージョン 5.5、5.6、5.7 をサポートしています。

アーキテクチャ

ソーステクノロジースタック

- EC2 インスタンス上の Oracle データベース

ターゲットテクノロジースタック

- Amazon RDS for MySQL DB インスタンス

データ移行アーキテクチャ

ソースアーキテクチャとターゲットアーキテクチャ

ツール

- AWS DMS - AWS Database Migration Service (AWS DMS) は、オンプレミス、Amazon RDS DB インスタンス、または EC2 インスタンス上のデータベースから、Amazon RDS for MySQL や EC2 インスタンスなどの AWS サービス上のデータベースにデータを移行するために使用できるウェブサービスです。データベースを AWS Service からオンプレミスのデータベースに移行することもできます。異種または同種のデータベースエンジン間でデータを移行できます。
- AWS SCT - AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) は、ソースデータベーススキーマと大部分のカスタムコードオブジェクト (ビュー、ストアドプロシージャ、関数など) をターゲットデータベースと互換性のある形式に自動的に変換し、異種データベースを簡単に移行できるようにします。AWS SCT を使用してデータベーススキーマとコードオブジェクトを変換した後、AWS DMS

を使用してソースデータベースからターゲットデータベースにデータを移行し、移行プロジェクトを完了できます。

エピック

移行を計画する

タスク	説明	必要なスキル
ソースデータベースとターゲットデータベースについて、バージョンとエンジンを特定します。		DBA/開発者
DMS レプリケーションインスタンスを特定します。		DBA/開発者
ストレージ要件 (ストレージタイプと容量) を特定します。		DBA/開発者
レイテンシーや帯域幅などのネットワーク要件を特定します。		DBA/開発者
Oracle 互換性リストと容量要件に基づいて、ターゲットサーバーインスタンスのハードウェア要件を特定します。		DBA/開発者
ソースおよびターゲットのデータベースのネットワークアクセスセキュリティ要件を特定します。		DBA/開発者
AWS SCT と Oracle ドライバーをインストールします。		DBA/開発者
バックアップ戦略を決定します。		DBA/開発者

タスク	説明	必要なスキル
可用性の要件を決定します。		DBA/開発者
アプリケーションの移行/切り替え戦略を特定します。		DBA/開発者
容量、ストレージ、ネットワーク機能に基づいて、適切な DB インスタンスタイプを選択します。		DBA/開発者

環境を設定する

タスク	説明	必要なスキル
仮想プライベートクラウド (VPC) を作成します。ソース、ターゲット、レプリケーションインスタンスは、同じ VPC 上に存在する必要があります。これらを同じアベイラビリティゾーンに配置するのも良いでしょう。		開発者
データベースアクセスに必要なセキュリティグループを作成します。		開発者
キーペアを生成して設定します。		開発者
サブネット、アベイラビリティゾーン、CIDR ブロックを設定します。		開発者

ソースの設定: EC2 インスタンス上の Oracle データベース

タスク	説明	必要なスキル
必要なユーザーとロールを使用して Amazon EC2 に Oracle データベースをインストールします。		DBA
EC2 インスタンスの外部から Oracle にアクセスするには、次の列で 3 つの手順を実行します。	1. `tnsnames` のローカルホストを Amazon EC2 パブリック DNS に変更します。 2. `listener` のローカルホストを Amazon EC2 パブリック DNS に変更します。 3. リスナーを停止して再起動します。	DBA
Amazon EC2 を再起動すると、パブリック DNS が変更されます。'tnsnames' と 'listener' の Amazon EC2 パブリック DNS を更新するか、Elastic IP アドレスを使用してください。		DBA/開発者
レプリケーションインスタンスと必要なクライアントがソースデータベースにアクセスできるように EC2 インスタンスのセキュリティグループを設定します。		DBA/開発者

ターゲットの設定: Amazon RDS for MySQL

タスク	説明	必要なスキル
Amazon RDS for MySQL DB インスタンスの設定と起動を行います。		開発者
Amazon RDS for MySQL DB インスタンスに必要なテーブルスペースを作成します。		DBA
レプリケーションインスタンスと必要なクライアントがターゲットデータベースにアクセスできるようにセキュリティグループを設定します。		開発者

AWS SCT を設定し、ターゲットデータベースにスキーマを作成します。

タスク	説明	必要なスキル
AWS SCT と Oracle ドライバーをインストールします。		開発者
適切なパラメータを入力して、ソースとターゲットに接続します。		開発者
スキーマ変換レポートを生成します。		開発者
コードとスキーマ、特にテーブルスペースと引用符を必要に応じて修正し、ターゲットデータベースで実行します。		開発者

タスク	説明	必要なスキル
データを移行する前に、ソースとターゲットでスキーマを検証します。		開発者

AWS DMS を使用してデータを移行する

タスク	説明	必要なスキル
フルロードおよび変更データキャプチャ (CDC) または CDC のみの場合は、追加の接続属性を設定する必要があります。		開発者
AWS DMS ソース Oracle データベース定義で指定されたユーザーには、必要なすべての権限を付与する必要があります。詳細については、https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_Source.Oracle.html#CHAP_Source.Oracle.Self-Managed を参照してください。		DBA/開発者
ソース DB での補足的なログ記録を有効にします。		DBA/開発者
フルロードおよび変更データキャプチャ (CDC) または CDC のみの場合は、ソースデータベースで ARCHIVELOG モードを有効にします。		DBA

タスク	説明	必要なスキル
ソースエンドポイントとターゲットエンドポイントを作成してテストします。		開発者
エンドポイントが正常に接続された後、レプリケーションタスクを作成します。		開発者
タスクで CDC のみ（または）フルロード + CDC を選択すると、継続的なレプリケーションのみの変更（または）フルロード + 継続的な変更がそれぞれキャプチャされます。		開発者
レプリケーションタスクを実行し、Amazon CloudWatch Logs をモニタリングします。		開発者
ソースデータベースとターゲットデータベースのデータを検証します。		開発者

アプリケーションの移行とカットオーバー

タスク	説明	必要なスキル
アプリケーション移行戦略の手順に従ってください。		DBA、開発者、アプリ所有者
アプリケーションのカットオーバー/スイッチオーバー戦略に従ってください。		DBA、開発者、アプリ所有者

プロジェクトを閉じる

タスク	説明	必要なスキル
ソースデータベースとターゲットデータベースにあるスキーマとデータを検証します。		DBA/開発者
移行の所要時間、手動とツールの比率、コスト削減などのメトリクスを収集します。		DBA/開発者/アプリ所有者
プロジェクト文書とアーティファクトをレビューして検証します。		DBA/開発者/アプリ所有者
一時的な AWS リソースをシャットダウンします。		DBA/開発者
プロジェクトを終了し、フィードバックを提供します。		DBA/開発者/アプリ所有者

関連リソース

- AWS DMS のドキュメント
- AWS DMS ウェブサイト
- AWS DMS に関するブログ投稿
- 「Oracle データベースを AWS に移行するための戦略」
- 「Amazon RDS for Oracle よくある質問」
- 「Oracle よくある質問」
- Amazon EC2
- 「Amazon EC2 よくある質問」
- 「クラウドコンピューティング環境における Oracle ソフトウェアのライセンス」

AWS DMS と AWS SCT を使用して、Oracle データベースを Amazon EC2 から Amazon RDS for MariaDB に移行する

Amazon Web Services、Veeranjaneyulu Grandhi および Vinod Kumar

概要

このパターンでは、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンス上の Oracle データベースを、Amazon DB インスタンスの Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) に移行する手順を、順を追って説明します。このパターンでは、データ移行に AWS Data Migration Service (AWS DMS) を使用し、スキーマ変換に AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) を使用します。

EC2 インスタンスで Oracle データベースを管理することは、Amazon RDS 上のデータベースを使用するよりも多くのリソースを必要とし、コストもかかります。Amazon RDS を使用すると、クラウドでリレーショナルデータベースを簡単に設定、運用、拡張できます。Amazon RDS は、ハードウェアのプロビジョニング、データベースのセットアップ、パッチ適用、バックアップなどの時間のかかる管理タスクを自動化しながら、コスト効率が高くサイズ変更可能な容量を提供します。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブなAWS アカウント
- インスタンスサービスとリスナーサービスが稼働しているソース Oracle データベース。このデータベースは ARCHIVELOG モードになっているはずです。
- AWS DMS のソースとしての Oracle データベースの使用に関する知識。
- AWS SCT のソースとして Oracle を使用することについての知識。

制限

- データベースサイズの上限: 64 TB

製品バージョン

- バージョン 10.2 以降の 11g から 12.2 まで、および 18c のすべてのエディションの Oracle データベース。サポートされているバージョンの最新リストについては、AWS ドキュメントの「Using an Oracle Database as a Source for AWS DMS」と「AWS SCT version table」を参照してください。

- Amazon RDS は、MariaDB サーバーコミュニティサーバーのバージョン 10.3、10.4、10.5、および 10.6 をサポートしています。サポートされているバージョンの最新リストについては、Amazon RDS ドキュメントを参照してください。

アーキテクチャ

ソーステクノロジースタック

- EC2 インスタンス上の Oracle データベース

ターゲットテクノロジースタック

- Amazon RDS for MariaDB

データ移行アーキテクチャ

ターゲットアーキテクチャ

ツール

- AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) は、ソースデータベースのスキーマと大部分のデータベースコードオブジェクト (ビュー、ストアドプロシージャ、関数など) をターゲットデータベースと互換性のある形式に自動的に変換することで、異種データベースの移行を予測可能にします。AWS SCT を使用してデータベーススキーマとコードオブジェクトを変換した後、AWS DMS を使用してソースデータベースからターゲットデータベースにデータを移行し、移行プロジェクトを完了できます。詳細については、AWS SCT ドキュメントの「Using Oracle as a Source for AWS SCT」を参照してください。
- AWS Database Migration Service (AWS DMS) – データベースを迅速かつ安全に AWS に移行するのに役立ちます。移行中でもソースデータベースが完全に維持され、このデータベースを利用するアプリケーションのダウンタイムは最小限に抑えられます。AWS DMS は、広く普及しているほとんどの商用データベースとオープンソースデータベース間のデータ移行にご利用いただけます。AWS DMS は、Oracle から Oracle への同種移行だけでなく、Oracle や Microsoft SQL Server から Amazon Aurora へなど、異なるデータベースプラットフォーム間の異種移行もサポートしています。Oracle データベースの移行の詳細については、AWS DMS のドキュメントの「Using an Oracle Database as a Source for AWS DMS」を参照してください。

エピック

移行計画

タスク	説明	必要なスキル
バージョンとデータベースエンジンを特定します。	ソースデータベースとターゲットデータベースについて、バージョンとエンジンを特定します。	DBA、開発者
レプリケーションインスタンスを特定します。	AWS DMS レプリケーションインスタンスを特定します。	DBA、開発者
ストレージ要件を特定します。	ストレージの種類と容量を特定します。	DBA、開発者
ネットワーク要件を特定します。	ネットワークの遅延と帯域幅を特定します。	DBA、開発者
ハードウェア要件を特定します。	ソースサーバーインスタンスとターゲットサーバーインスタンスのハードウェア要件を (Oracle 互換性リストと容量要件に基づいて) 特定します。	DBA、開発者
セキュリティ要件を特定します。	ソースとターゲットデータベースのネットワークアクセスセキュリティ要件を特定します。	DBA、開発者
ドライバーをインストールします。	最新の AWS SCT および Oracle ドライバーをインストールします。	DBA、開発者
バックアップ戦略を決定します。		DBA、開発者
可用性の要件を決定します。		DBA、開発者

タスク	説明	必要なスキル
アプリケーション移行/スイッチオーバー戦略を選択してください。		DBA、開発者
インスタンスタイプを選択します。	容量、ストレージ、ネットワーク機能に基づいて適切なインスタンスタイプを選択します。	DBA、開発者

環境を設定する

タスク	説明	必要なスキル
仮想プライベートクラウド (VPC) を作成します。	ソース、ターゲット、レプリケーションインスタンスは、同じ VPC と同じアベイラビリティゾーンにある必要があります (推奨)。	開発者
セキュリティグループを作成します。	データベースアクセスに必要なセキュリティグループを作成します。	開発者
キーペアを生成します。	キーペアを生成して設定します。	開発者
その他のリソースを設定します。	サブネット、アベイラビリティゾーン、CIDR ブロックを設定します。	開発者

ソースを設定

タスク	説明	必要なスキル
EC2 インスタンスを起動します。	手順については、Amazon EC2 のドキュメントを参照してください。	開発者
Oracle データベースをインストールします。	EC2 インスタンスに Oracle データベースを、必要なユーザーとロールとともにインストールします。	DBA
タスクの説明にあるステップに従って、EC2 インスタンスの外部から Oracle にアクセスします。	1. `tnsnames` でローカルホストを Amazon EC2 パブリック DNS に変更します。 2. `listener` のローカルホストを Amazon EC2 パブリック DNS に変更します。 3. リスナーを停止して再起動します。	DBA
Amazon EC2 パブリック DNS を更新します。	EC2 インスタンスが再起動すると、パブリック DNS が変更されます。必ず `tnsnames` および `listener` で Amazon EC2 パブリック DNS を更新するか、Elastic IP アドレスを使用してください。	DBA、開発者
EC2 インスタンスのセキュリティグループを設定します。	EC2 インスタンスのセキュリティグループを設定して、レプリケーションインスタンスと必要なクライアントがソースデータベースにアクセスできるようにします。	DBA、開発者

ターゲット Amazon RDS for MariaDB 環境を設定します

タスク	説明	必要なスキル
RDS DB インスタンスを起動します。	Amazon RDS for MariaDB インスタンスを設定し、起動します。	開発者
テーブルスペースを作成します。	Amazon RDS MariaDB データベースに必要なテーブルスペースをすべて作成します。	DBA
セキュリティグループを設定します。	レプリケーションインスタンスと必要なクライアントがターゲットデータベースにアクセスできるようにセキュリティグループを設定します。	開発者

AWS SCT を設定

タスク	説明	必要なスキル
ドライバーをインストールします。	最新の AWS SCT および Oracle ドライバーをインストールします。	開発者
接続。	適切なパラメータを入力し、ソースとターゲットに接続します。	開発者
スキーマ変換レポートを生成します。	AWS SCT スキーマ変換レポートを生成します。	開発者
必要に応じてコードとスキーマを修正してください。	コードとスキーマ (特にテーブルスペースと引用符) を必要に応じて修正します。	DBA、開発者

タスク	説明	必要なスキル
スキーマを検証します。	データをロードする前に、ソースとターゲットのスキーマを検証します。	開発者

AWS DMS を使用してデータを移行する

タスク	説明	必要なスキル
接続属性を設定します。	フルロードおよび変更データキャプチャ (CDC) の場合、または CDC のみの場合は、追加の接続属性を設定します。詳細については、「Amazon RDS ドキュメント」を参照してください。	開発者
補足的なログを有効にします。	ソースデータベースでの補足的なログ記録を有効にします。	DBA、開発者
アーカイブログモードを有効にします。	フルロードと CDC (または CDC のみ) の場合は、ソースデータベースのアーカイブログモードを有効にします。	DBA
エンドポイントを作成してテストします。	ソースエンドポイントとターゲットエンドポイントを作成し、接続をテストします。詳細については、Amazon DMS のドキュメントを参照してください。	開発者
レプリケーションタスクを作成します。	エンドポイントが正常に接続された後、レプリケーションタスクを作成します。詳細に	開発者

タスク	説明	必要なスキル
	ついては、Amazon DMS のドキュメントを参照してください。	
[レプリケーション] タイプを選択します。	タスクで [CDC のみ] または [フルロードと CDC] を選択して、それぞれ連続レプリケーションのみ、またはフルロードと継続的な変更の変更をキャプチャします。	開発者
タスクを開始して監視します。	レプリケーションタスクを開始し、Amazon CloudWatch Logs をモニタリングします。詳細については、Amazon DMS のドキュメントを参照してください。	開発者
データを検証します。	ソースデータベースとターゲットデータベースのデータを検証します。	開発者

アプリケーションを移行し、ターゲットデータベースにカットオーバーする

タスク	説明	必要なスキル
選択したアプリケーション移行戦略に従ってください。		DBA、アプリ所有者、デベロッパー
選択したアプリケーションのカットオーバー/スイッチオーバー戦略に従ってください。		DBA、アプリ所有者、デベロッパー

プロジェクトを閉じる

タスク	説明	必要なスキル
スキーマとデータを検証します。	プロジェクトを終了する前に、スキーマとデータがソースとターゲットで正常に検証されていることを確認します。	DBA、開発者
メトリクスを収集します。	移行時間、手動タスクとツールタスクの比率、コスト削減などの基準に関する指標を収集します。	DBA、アプリ所有者、デベロッパー
ドキュメントを確認します。	プロジェクト文書とアーティファクトをレビューして検証します。	DBA、アプリ所有者、デベロッパー
リソースをシャットダウンします。	一時的な AWS リソースをシャットダウンします。	DBA、開発者
プロジェクトを閉じます。	移行プロジェクトを閉じて、フィードバックを送ってください。	DBA、アプリ所有者、デベロッパー

関連リソース

- MariaDB Amazon RDS の概要
- Amazon RDS for MariaDB の特徴
- 「AWS DMSのソースとして Oracle データベースを使用」
- Oracle データベースを AWS に移行するための戦略
- Licensing Oracle Software in the Cloud Computing Environment
- Amazon RDS for Oracle FAQs
- AWS DMS の概要
- AWS DMS に関するブログ投稿

- Amazon EC2 の概要
- Amazon EC2 よくある質問
- AWS SCT のドキュメント

AWS DMS と AWS SCT を使用してオンプレミスの Oracle データベースを Amazon RDS for MySQL に移行する

Amazon Web Services、Sergey Dmitriev および Naresh Damera

概要

このパターンでは、オンプレミスの Oracle データベースを Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) for MySQL DB インスタンスに移行する手順を説明します。AWS Database Migration Service (AWS DMS) を使用してデータを移行し、AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) を使用してソースデータベーススキーマとオブジェクトを Amazon RDS for MySQL と互換性のあるフォーマットに変換します。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブな AWS アカウント
- オンプレミスデータセンターにあるソース Oracle データベース

制限

- データベースサイズの上限: 64 TB

製品バージョン

- バージョン 11g (バージョン 11.2.0.3.v1 以降) から 12.2 まで、および 18c のすべてのエディションの Oracle データベース。サポートされているバージョンの最新リストについては、「Using an Oracle Database as a Source for AWS DMS」を参照してください。最も包括的なバージョンと機能サポートのため、AWS DMS の最新バージョンを使用することをお勧めします。AWS SCT でサポートされている Oracle データベースのバージョンについては、AWS SCT のドキュメントを参照してください。
- AWS DMS は現在、MySQL のバージョン 5.5、5.6、5.7 をサポートしています。サポートされているバージョンの最新リストについては、AWS ドキュメントの「Using a MySQL-Compatible Database as a Target for AWS DMS」を参照してください。

アーキテクチャ

ソーステクノロジースタック

- オンプレミスの Oracle データベース

ターゲットテクノロジースタック

- Amazon RDS for MySQL DB インスタンス

データ移行アーキテクチャ

ツール

- AWS DMS - AWS Database Migration Service (AWS DMS) は、リレーショナルデータベース、データウェアハウス、NoSQL データベース、その他データストアの移行を促します。AWS DMS を使用して、オンプレミスのインスタンス間 (AWS クラウドセットアップを使用)、またはクラウドセットアップとオンプレミスセットアップの組み合わせの間で、AWS クラウドにデータを移行できます。
- AWS SCT - AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) は、データベーススキーマをあるデータベースエンジンから別のデータベースエンジンに変換するために使用されます。ツールによって変換されるカスタムコードには、ビュー、ストアドプロシージャ、関数が含まれます。ツールで自動的に変換されないコードは明確にマークされるので、ユーザーが手動で変換できます。

エピック

移行を計画する

タスク	説明	必要なスキル
ソースとターゲットデータベースのバージョンとエンジンを検証します。		DBA
ターゲットサーバーインスタンスのハードウェア要件を特定する。		DBA、SysAdmin
ストレージ要件 (ストレージタイプと容量) を特定する。		DBA、SysAdmin

タスク	説明	必要なスキル
容量、ストレージ機能、ネットワーク機能に基づき、適切なインスタンスタイプを選択します。		DBA、SysAdmin
ソースデータベースとターゲットデータベースのネットワークアクセスセキュリティ要件を特定する。		DBA、SysAdmin
アプリケーション移行戦略を特定します。		DBA、SysAdmin、アプリ所有者

インフラストラクチャを設定する

タスク	説明	必要なスキル
仮想プライベートクラウド (VPC) とサブネットを作成する。		SysAdmin
セキュリティグループとネットワークアクセスコントロールリスト (ACL)を作成する。		SysAdmin
Amazon RDS DB インスタンスを設定し、起動する。		DBA、SysAdmin

データを移行する

タスク	説明	必要なスキル
AWS SCT を使用してデータベーススキーマを移行する。		DBA

タスク	説明	必要なスキル
AWS DMS を使用してデータを移行する。		DBA

アプリケーションを移行する

タスク	説明	必要なスキル
AWS SCT を使用して、アプリケーションコード内の SQL コードを分析して変換する。	詳細については、https://docs.aws.amazon.com/SchemaConversionTool/latest/userguide/CHAP_Converting.App.html を参照してください。	アプリ所有者
アプリケーション移行戦略に従う。		DBA、SysAdmin、アプリ所有者

カットオーバー

タスク	説明	必要なスキル
アプリケーションクライアントを新しいインフラストラクチャに切り替えます。		DBA、SysAdmin、アプリ所有者

プロジェクトを閉じる

タスク	説明	必要なスキル
一時的な AWS リソースをシャットダウンします。		DBA、SysAdmin

タスク	説明	必要なスキル
プロジェクト文書を確認して検証する。		DBA、SysAdmin
移行までの時間、手動とツールの比率、コスト削減などの指標を収集する。		DBA、SysAdmin
プロジェクトを終了し、フィードバックを提供します。		

関連リソース

リファレンス

- 「AWS DMS のドキュメント」
- AWS SCT のドキュメント
- Amazon RDS の料金

チュートリアルと動画

- AWS DMS の使用開始
- Amazon RDS の開始方法
- DMS (ビデオ)
- Amazon RDS (ビデオ)

Oracle バイスタンダーと AWS DMS を使用して、オンプレミスの Oracle データベースを Amazon RDS for PostgreSQL に移行する

Amazon Web Services、Cady Motyka

概要

このパターンでは、最小限のダウンタイムでオンプレミスの Oracle データベースを以下に示す PostgreSQL 互換の AWS データベースサービスのいずれかに移行する方法を説明します。

- Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) for PostgreSQL
- Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディション

このソリューションでは、AWS Database Migration Service (AWS DMS) を使用してデータを移行し、AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) を使用してデータベーススキーマを変換し、Oracle バイスタンダーデータベースを使用して移行管理を支援します。この実装では、ダウンタイムはデータベース上のすべての外部キーを作成または検証するのに必要な時間に制限されます。

このソリューションでは、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスと Oracle バイスタンダーデータベースを使用すると、AWS DMS 経由のデータストリームを制御できます。オンプレミスの Oracle データベースから Oracle バイスタンダーへのストリーミングレプリケーションを一時的に停止し、AWS DMS をアクティブにしてデータ検証を把握したり、別のデータ検証ツールを使用したりできます。Amazon RDS for PostgreSQL DB インスタンスまたは Aurora PostgreSQL 互換 DB インスタンス、およびバイスタンダーデータベースは、AWS DMS が現在の変更移行を完了すると同じデータを保持します。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブな AWS アカウント
- オンプレミス型データセンターのソース Oracle データベースと Active Data Guard スタンバイデータベースが設定済み
- データベースシークレットを保存するオンプレミス型データセンターと AWS Secrets Manager の間で AWS Direct Connect が設定済み
- AWS SCT コネクタ用の Java データベース接続 (JDBC) ドライバーが、ローカルマシンまたは AWS SCT がインストールされている EC2 インスタンスにインストール済み

- Oracle データベースを AWS DMS のソースとして使用することに精通している
- Oracle データベースを AWS DMS のターゲットとして使用することに精通している

機能制限

- データベースサイズの上限: 64 TB

製品バージョン

- AWS DMS は、バージョン 10.2 以降 (バージョン 10.x の場合)、11g から 12.2、18c、19c までのすべての Oracle データベースエディションに対応しています。サポートされているバージョンの最新リストについては、「Oracle データベースを AWS DMS のソースとして使用する」を参照してください。最も包括的なバージョンと機能サポートのため、AWS DMS の最新バージョンを使用することをお勧めします。AWS SCT でサポートされている Oracle データベースのバージョンについては、「AWS SCT のドキュメント」を参照してください。
- AWS DMS は、PostgreSQL バージョン 9.4 以降 (バージョン 9.x の場合)、10.x、11.x、12.x、13.x をサポートしています。最新情報については、AWS のドキュメント「AWS DMS のターゲットとして PostgreSQLデータベースを使用する」を参照してください。

アーキテクチャ

ソーステクノロジースタック

- オンプレミスの Oracle データベース
- Oracle データベースのバイスタンダーを保持する EC2 インスタンス

ターゲットテクノロジースタック

- Amazon RDS for PostgreSQL または Aurora PostgreSQL インスタンス、PostgreSQL 9.3 以降

ターゲット アーキテクチャ

次の図は、AWS DMS および Oracle オブザーバを使用して Oracle バイスタンダ–を PostgreSQL 互換の AWS データベースに移行するワークフローの例を示しています。

ツール

- 「AWS Database Migration Service (AWS DMS)」を使用して、データストアを AWS クラウドへ、またはクラウドセットアップとオンプレミスセットアップの組み合わせの間に移行します。
- AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) は、ソースデータベースのスキーマおよびカスタムコードの大部分をターゲットデータベースと互換性のある形式に自動的に変換することで、異種データベース移行をサポートします。
- Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) を使用して、AWS クラウドでリレーショナルデータベース (DB) をセットアップ、運用、スケーリングできます。

エピック

Oracle データベースのスキーマを PostgreSQL に変換する

タスク	説明	必要なスキル
AWS SCT を設定する	新しいレポートを作成し、ソースとして Oracle に接続し、ターゲットとして PostgreSQL に接続します。[プロジェクト設定] で [SQL スクリプト作成] タブに移動します。ターゲット SQL スクリプトを複数のファイルに変更します。これらのファイルは後で使用され、次のような名前が付けられます。 • create_database.sql • create_sequence.sql • create_table.sql • create_view.sql • create_function.sql	DBA
Oracle データベースのスキーマを変換する	[アクション] タブで [レポートを生成] を選択します。次に、[スキーマの変換] を選択し、	DBA

タスク	説明	必要なスキル
	[SQL として保存] を選択します。	
スクリプトの変更	たとえば、ソーススキーマの数値が PostgreSQL で数値形式に変換されたが、パフォーマンスを向上させるために代わりに BIGINT を使用したい場合は、スクリプトを変更することができます。	DBA

Amazon RDS DB インスタンスを作成して設定する

タスク	説明	必要なスキル
Amazon RDS DB インスタンスを作成します。	適切な AWS リージョンで、新しい PostgreSQL DB インスタンスを作成します。詳細については、Amazon RDS ドキュメントの「PostgreSQL DB インスタンスを作成して PostgreSQL インスタンス上のデータベースに接続する」を参照してください。	SysAdmin、DBA
DB インスタンスの仕様を設定します。	DB エンジンのバージョン、DB インスタンスクラス、マルチ AZ 配置、ストレージタイプ、ストレージの割り当てを指定します。DB インスタンス識別子、プライマリ ユーザー名、プライマリ パスワードを入力します。	SysAdmin、DBA

タスク	説明	必要なスキル
ネットワークとセキュリティを設定します。	仮想プライベートクラウド (VPC)、サブネットグループ、パブリックアクセシビリティ、アベイラビリティーゾーンの設定、およびセキュリティグループを指定します。	DBA、SysAdmin
データベースオプションを設定します。	データベース名、ポート、パラメータグループ、暗号化、KMS キーを指定します。	SysAdmin、DBA
バックアップを設定します。	バックアップ保持期間、バックアップウィンドウ、開始時刻、期間、およびタグをスナップショットにコピーするかどうかを指定します。	AWS SysAdmin、DBA
モニタリングオプションを設定します。	強化されたモニタリングとパフォーマンスインサイトを有効または無効にします。	SysAdmin、DBA
メンテナンスオプションを設定します。	マイナーバージョンの自動アップグレード、メンテナンスウィンドウ、開始日、時刻、期間を指定します。	SysAdmin、DBA

タスク	説明	必要なスキル
AWS SCT から移行前スクリプトを実行します。	Amazon RDS インスタンスで、AWS SCT が生成した以下のスクリプトを実行します。 • create_database.sql • create_sequence.sql • create_table.sql • create_view.sql • create_function.sql	SysAdmin、DBA

Amazon EC2 で Oracle バイスタンダーを設定する

タスク	説明	必要なスキル
Amazon EC2 のネットワークを設定します。	新しい VPC、サブネット、インターネットゲートウェイ、ルートテーブル、およびセキュリティグループを作成します。	AWS SysAdmin
EC2 インスタンスを作成します。	適切な AWS リージョンで、新しい EC2 インスタンスを作成します。Amazon マシンイメージ (AMI) を選択し、インスタンスサイズを選択し、インスタンスの詳細 (インスタンス数 (1)、前のタスクで作成した VPC とサブネット、パブリック IP の自動割り当て、その他のオプションを設定します。ストレージを追加し、セキュリティグループを設定して起動します。プロンプトが	AWS SysAdmin

タスク	説明	必要なスキル
	表示された後、次のステップのためにキーペアを作成して保存します。	
Oracle ソースデータベースを EC2 インスタンスに接続します。	IPv4 パブリック IP アドレスと DNS をテキストファイルにコピーし、次のように SSH コマンドを使用して接続します。ssh -i "your_file.pem" ec2-user@<your-IP-address-or-public-DNS>	AWS SysAdmin
Amazon EC2 でバイスタンダー向けの初期ホストを設定します。	SSH キー、Bash プロファイル、ORATAB、シンボリックリンクを設定します。Oracle ディレクトリを作成します。	AWS SysAdmin、Linux 管理者
Amazon EC2 でバイスタンダー向けのデータベースを設定します。	RMAN を使用してデータベースコピーを作成し、補足ロギングを有効にして、スタンバイコントロール ファイルを作成します。コピーの完了後、データベースを復旧モードに移行します。	SysAdmin、DBA

タスク	説明	必要なスキル
Oracle Data Guard を設定します。	listener.ora ファイルを変更し、リスナーを起動します。新規アーカイブの宛先を設定します。バイスタンダ–を復旧モードにし、一時ファイルを置き換えて将来の破損を防ぎ、必要に応じてアーカイブディレクトリの空き容量が不足しないように crontab をインストールし、ソースとスタンバイの manage-trclog-files-oracle.cfg ファイルを編集します。	SysAdmin、DBA
配送を同期するため、Oracle データベースの準備を整えます。	スタンバイ ログファイルを追加し、復旧モードを変更します。ソースプライマリとソーススタンバイの両方で、ログ配信を SYNC AFFIRM に変更します。ログをプライマリに切り替え、Amazon EC2 バイスタンダ–のアラートログで、スタンバイのログファイルを使用していることを確認し、REDO ストリームの配信が同期されていることを確認します。	SysAdmin、DBA

AWS DMS でデータを移行する

タスク	説明	必要なスキル
AWS DMS レプリケーションインスタンスを作成します。	名前、インスタンスクラス、VPC (Amazon EC2 イ	SysAdmin、DBA

タスク	説明	必要なスキル
	ンスタンスと同様)、マルチ AZ、パブリックアクセシビリティのフィールドに値を入力します。[詳細設定] で割り当てられたストレージ、サブネットグループ、アベイラビリティーゾーン、VPC セキュリティグループ、および AWS Key Management Service (AWS KMS) キーを指定します。	
ソースデータベースのエンドポイントを作成します。	エンドポイント名、タイプ、ソースエンジン (Oracle)、サーバー名 (Amazon EC2 プライベート DNS 名)、ポート、SSL モード、ユーザー名、パスワード、SID、VPC (レプリケーションインスタンスのある VPC を指定)、およびレプリケーションインスタンスを指定します。接続をテストするには、 [テストを実行] を選択し、エンドポイントを作成します。maxFileSize と numberDataTypeScale の詳細設定も行えます。	AWS SysAdmin、DBA
[Amazon RDS for PostgreSQL に接続] を選択します。	VPC 間で接続するための移行用セキュリティグループを作成します。	SysAdmin、DBA

タスク	説明	必要なスキル
ターゲットデータベースエンドポイントを作成します。	エンドポイント名、タイプ、ソースエンジン (PostgreSQL)、サーバー名 (Amazon RDS エンドポイント)、ポート、SSL モード、ユーザー名、パスワード、データベース名、VPC (レプリケーションインスタンスがあり VPC を指定)、およびレプリケーションインスタンスを指定します。接続をテストするには、 [テストを実行] を選択し、エンドポイントを作成します。maxFileSize と numberDataTypeScale の詳細設定も行えます。	AWS SysAdmin、DBA
AWS DMS レプリケーションタスクを作成します。	タスク名、レプリケーションインスタンス、ソースとターゲットのエンドポイント、レプリケーションインスタンスを指定します。移行タイプで、[既存のデータを移行し、継続的な変更をレプリケートする] を選択します。[作成時にタスクを開始] チェックボックスをオフにします。	SysAdmin、DBA

タスク	説明	必要なスキル
AWS DMS レプリケーションタスク設定を構成します。	ターゲットテーブル作成モードでは、何もしないを選択します。フルロードの完了後、(プライマリキーを作成するため) タスクを停止します。制限付き LOB モードまたはフル LOB モードを指定し、コントロールテーブルを有効にします。オプションで、[CommitRate] の詳細設定を行えます。	DBA
テーブルマッピングを設定します。	テーブルマッピングセクションで、移行に含まれる全スキーマのテーブルを対象とする 含める ルールを作成してから、除外 ルールを作成します。スキーマ、テーブル、列の名前を小文字に変換する 3 つの変換ルールを追加し、特定の移行に必要なその他のルールを追加します。	DBA
タスクの開始	レプリケーションタスクを開始します。全ロードが実行されていることを確認します。プライマリ Oracle データベースで、ALTER SYSTEM SWITCH LOGFILE を実行してタスクを開始します。	DBA

タスク	説明	必要なスキル
AWS SCT から移行中のスクリプトを実行します。	Amazon RDS for PostgreSQL で、AWS SCT が生成した以下のスクリプトを実行します。 • create_index.sql • create_constraint.sql	DBA
タスクを再開して、変更データキャプチャ (CDC) を継続します。	Amazon RDS for PostgreSQL DB インスタンスで VACUUM を実行し、AWS DMS タスクを再起動して、キャッシュされた CDC の変更を適用します。	DBA

PostgreSQL データベースへのカットオーバー

タスク	説明	必要なスキル
AWS DMS のログと検証テーブルにエラーがないことを確認してください。	レプリケーションエラーまたは検証エラーを確認して修正します。	DBA
Oracle の依存関係をすべて停止します。	Oracle の依存関係をすべて停止し、Oracle データベースのリスナーをシャットダウンして、ALTER SYSTEM SWITCH LOGFILE を実行します。アクティビティが表示されない場合は、AWS DMS タスクを停止します。	DBA
AWS SCT から移行後のスクリプトを実行します。	Amazon RDS for PostgreSQL で、AWS SCT が生成した	DBA

タスク	説明	必要なスキル
	以下のスクリプトを実行します。 • create_foreign_key_constraint.sql • create_triggers.sql	
Amazon RDS for PostgreSQL の追加手順を完了します。	必要に応じて、Oracle と一致するようにシーケンスをインクリメントし、VACUUM と ANALYZE を実行して、コンプライアンスのためのスナップショットを作成します。	DBA
[Amazon RDS for PostgreSQL に接続] を選択します。	Amazon RDS for PostgreSQL から AWS DMS セキュリティグループを削除し、実稼働セキュリティグループを追加して、アプリケーションを新しいデータベースに接続します。	DBA
AWS DMS オブジェクトをクリーンアップします。	エンドポイント、レプリケーションタスク、レプリケーションインスタンス、EC2 インスタンスを削除します。	SysAdmin、DBA

関連リソース

- AWS DMS のドキュメント
- AWS SCT のドキュメント
- 「Amazon RDS for PostgreSQL の料金」

AWS DMS と AWS SCT を使用して Oracle データベースを Amazon Redshift に移行する

Amazon Web Services、Piyush Goyal および Brian Motzer

概要

このパターンは、AWS Database Migration Service (AWS DMS) (AWS DMS) と AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) を使用して Oracle データベースをAmazon Web Services (AWS) クラウド内の Amazon Redshift クラウドデータウェアハウスに移行するためのガイダンスを提供します。このパターンは、オンプレミスまたは Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスにインストールされているソース Oracle データベースを対象としています。Oracle Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) についても説明します。

前提条件と制限事項

前提条件

- オンプレミスのデータセンターまたは AWS クラウドで実行されている Oracle データベース
- アクティブな AWS アカウント
- Oracle データベースを 「AWS DMS のソースとして使用する」ことに精通していること
- 「Amazon Redshift データベースを AWS DMS のターゲット」として使用することについての知識
- Amazon RDS、Amazon Redshift、該当するデータベーステクノロジー、および SQL に関する知識
- AWS SCT がインストールされている AWS SCT コネクタ用の Java データベース接続 (JDBC) ドライバー

製品バージョン

- セルフマネージド型 Oracle データベースの場合、AWS DMS ではバージョン 10.2 以降 (バージョン 10.x の場合)、11g から 12.2、18c、19c までのすべての Oracle データベースエディションに対応しています。 AWS が 管理する Amazon RDS for Oracle Database の場合、 AWS DMS はバージョン 11g (バージョン 11.2.0.4 以降) および 12.2、18c、19c までのすべての Oracle データベースエディションに対応しています。最も包括的なバージョンと機能サポートのため、AWS DMS の最新バージョンを使用することをお勧めします。

アーキテクチャ

ソーステクノロジースタック

次のいずれかです:

- オンプレミスの Oracle データベース
- EC2 インスタンス上の Oracle データベース
- Amazon RDS for Oracle DB インスタンス。

ターゲットテクノロジースタック

- Amazon Redshift

ターゲットアーキテクチャ

AWS クラウドで実行されている Oracle データベースから Amazon Redshift へ:

オンプレミスのデータセンターで実行されている Oracle データベースから Amazon Redshift へ:

ツール

- 「AWS DMS」- AWS データ移行サービス (AWS DMS) は、データベースを AWS に迅速かつ安全に移行するのに役立ちます。移行中でもソースデータベースが完全に維持され、このデータベースを利用するアプリケーションのダウンタイムは最小限に抑えられます。AWS DMS は、広く普及しているほとんどの商用データベースとオープンソースデータベース間のデータ移行にご利用いただけます。
- 「AWS SCT」- AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) を使用して、既存のデータベーススキーマをあるデータベースエンジンから別のデータベースエンジンに変換できます。Oracle、SQL Server、PostgresSQL など、さまざまなデータベースエンジンをソースとしてサポートしています。

エピック

移行の準備をする

タスク	説明	必要なスキル
データベースのバージョンを検証します。	ソースとターゲットのデータベースバージョンを検証し、それらが AWS DMS でサポートされていることを確認します。サポートされている Oracle データベースのバージョンについては、「Oracle データベースを AWS DMS のソースとしての使用」を参照してください。ターゲットとして Amazon Redshift を使用する方法については、「AWS DMS のターゲットとしての Amazon Redshift データベースの使用」を参照してください。	DBA
VPC とセキュリティグループを作成します。	AWS アカウントに存在しない場合、仮想プライベートクラウド (VPC) を作成します。ソースデータベースとターゲットデータベースへのアウトバウンドトラフィック用のセキュリティグループを作成します。詳細については、Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) ドキュメント を参照してください。	システム管理者
AWS SCT をインストールします。	AWS SCT の最新バージョンと対応するドライバーをダウンロードしてインストールし	DBA

タスク	説明	必要なスキル
	ます。詳細については、「AWS SCTのインストール、検証、及び更新」を参照してください。	
AWS DMS タスクのユーザーを作成します。	ソースデータベースに AWS DMS ユーザーを作成し、それに READ 権限を付与します。このユーザーは AWS SCT と AWS DMS の両方で使用されます。	DBA
DB 接続をテストします。	Oracle DB インスタンスへの接続をテストします。	DBA
AWS SCT で新しいプロジェクトを作成します。	AWS SCT ツールを開き、新しいプロジェクトを作成します。	DBA
移行する Oracle スキーマを分析します。	AWS SCT を使用して移行するスキーマを分析し、データベース移行評価レポートを生成します。詳細については、AWS SCT ドキュメントの「データベース移行評価レポートの作成」を参照してください。	DBA
評価レポートをレビューします。	移行の可否についてレポートを確認します。一部の DB オブジェクトが手動の変換が必要です。レポートの詳細については、AWS SCT ドキュメントの「評価レポートの表示」を参照してください。	DBA

ターゲットデータベースの準備

タスク	説明	必要なスキル
Amazon Redshift クラスターを作成します。	先程作成した VPC 内に Amazon Redshift クラスターを作成します。詳細については、Amazon Redshift ドキュメントの「Amazon Redshift クラスター」を参照してください。	DBA
データベースユーザーを作成する。	Oracle ソースデータベースからユーザ、ロール、権限のリストを抽出します。ターゲット Amazon Redshift データベースにユーザーを作成し、前のステップのロールを適用します。	DBA
データベースのパラメータを評価します。	Oracle ソースデータベースのデータベースオプション、パラメータ、ネットワークファイル、およびデータベースリンクを確認し、ターゲットへの適用性を評価します。	DBA
関連する設定をターゲットに適用します。	このステップの詳細については、Amazon Redshift ドキュメントの「設定リファレンス」を参照してください。	DBA

ターゲットデータベースにオブジェクトを作成する

タスク	説明	必要なスキル
ターゲットデータベースに AWS DMS ユーザーを作成します。	ターゲットデータベースに AWS DMS ユーザーを作成し、読み取り権限と書き込み権限を付与します。AWS SCT からの接続を検証します。	DBA
スキーマを変換し、SQL レポートを確認して、エラーや警告を保存します。	詳細については、AWS SCT ドキュメントの「AWS SCT を使用したデータベーススキーマの変換」を参照してください。	DBA
スキーマの変更をターゲットデータベースに適用するか、.sql ファイルとして保存します。	手順については、AWS SCT ドキュメントの「AWS SCT の「変換されたスキーマの保存と適用」を参照してください。	DBA
ターゲットデータベースのオブジェクトを検証します。	前のステップで作成されたオブジェクトをターゲットデータベースで検証します。正常に変換されなかったオブジェクトはすべて書き直すか、再設計します。	DBA
外部キーとトリガーを無効にします。	外部キーとトリガーをすべて無効にします。これにより、AWS DMS の実行時に全ロードプロセス中にデータロードの問題が発生する可能性があります。	DBA

AWS DMS を使用してデータを移行する

タスク	説明	必要なスキル
AWS DMS レプリケーションインスタンスを作成します。	AWS マネジメントコンソールにサインインし、AWS DMS コンソールを開きます。ナビゲーションペインで、レプリケーション インスタンスを選択し、次にレプリケーション インスタンスを作成します。詳細な手順については、AWS DMS ドキュメントの「Getting started with AWS DMS」のステップ 1 を参照してください。	DBA
ソースおよびターゲットエンドポイントを作成します。	ソースエンドポイントとターゲットエンドポイントを作成し、レプリケーションインスタンスからソースエンドポイントとターゲットエンドポイントの両方への接続をテストします。詳細な手順については、AWS DMS ドキュメントの「Getting started with AWS DMS」のステップ 2 を参照してください。	DBA
レプリケーションタスクを作成します。	レプリケーションタスクを作成し、適切な移行方法を選択します。詳細な手順については、AWS DMS ドキュメントの「Getting started with AWS DMS」のステップ 3 を参照してください。	DBA

タスク	説明	必要なスキル
データレプリケーションを開始する。	レプリケーションタスクを開始し、ログにエラーがないか監視します。	DBA

アプリケーションを移行する

タスク	説明	必要なスキル
アプリケーションサーバーを作成します。	AWS に新しいアプリケーションサーバーを作成します。	アプリ所有者
アプリケーションコードを移行します。	アプリケーションコードを新しいサーバーに移行します。	アプリ所有者
アプリケーションサーバーを設定します。	ターゲットデータベースとドライバー用にアプリケーションサーバーを設定します。	アプリ所有者
アプリケーションコードを最適化します。	ターゲットエンジンに合わせてアプリケーションコードを最適化します。	アプリ所有者

ターゲットデータベースにカットオーバーする

タスク	説明	必要なスキル
ユーザーを検証。	ターゲット Amazon Redshift データベースで、ユーザーを検証し、ロールと権限を付与します。	DBA
アプリケーションがロックされていることを確認します。	今後変更されないように、アプリケーションがロックされていることを確認します。	アプリ所有者

タスク	説明	必要なスキル
データを検証します。	ターゲットの Amazon Redshift データベース内のデータを検証します。	DBA
外部キーとトリガーを有効にします。	ターゲット Amazon Redshift データベースで外部キーとトリガーを有効にします。	DBA
新しいデータベースに接続します。	新しい Amazon Redshift データベースに接続するようにアプリケーションを設定します。	アプリ所有者
最終チェックを行います。	本番稼働前に、最終的かつ包括的なシステムチェックを行います。	DBA、アプリ所有者
本番稼働。	ターゲットの Amazon Redshift データベースで稼働を開始します。	DBA

移行プロジェクトを閉じます

タスク	説明	必要なスキル
一時的な AWS リソースをシャットダウンします。	AWS DMS レプリケーションインスタンスや AWS SCT に使用される EC2 インスタンスなどの一時的な AWS リソースをシャットダウンします。	DBA、システム管理者
文書を確認する。	移行プロジェクトドキュメントを確認して検証します。	DBA、システム管理者
メトリクスを収集します。	移行にかかる時間、手動タスクとツールタスクの比率、総	DBA、システム管理者

タスク	説明	必要なスキル
	コスト削減額など、移行プロジェクトに関する情報を収集します。	
プロジェクトを終了します。	プロジェクトを終了し、フィードバックを提供します。	DBA、システム管理者

関連リソース

リファレンス

- 「AWS DMS ユーザーガイド」
- 「AWS SCT ユーザーガイド」
- 「Amazon Redshift 入門ガイド」

チュートリアルと動画

- 「AWS SCT と AWS DMS について深く掘り下げてみよう」 (AWS re: Invent 2019 からのプレゼンテーション)
- AWS Database Migration Service の使用開始

AWS DMS と AWS SCT を使用して Oracle データベースを Aurora PostgreSQL に移行

Amazon Web Services、Senthil Ramasamy

概要

このパターンでは、AWS データ移行サービス (AWS DMS) と AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) を使用して Oracle データベースを Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディションに移行する方法を説明します。

このパターンは、オンプレミスの Oracle ソース Oracle データベース、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスにをインストールする Oracle データベース、および Oracle データベースの Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) を対象としています。このパターンは、これらのデータベースを Aurora PostgreSQL 互換に変換します。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブな AWS アカウント。
- オンプレミスデータセンターまたは AWS クラウドにある Oracle データベース。
- ローカルマシンまたは EC2 インスタンスにインストールされた SQL クライアント。
- AWS SCT コネクタ用の Java データベース接続 (JDBC) ドライバー。ローカルマシンまたは AWS SCT がインストールされている EC2 インスタンスにインストールされます。

制限事項

- データベースサイズの上限:128 TB
- ソースデータベースが市販の (COTS) アプリケーションをサポートしているか、ベンダー固有の場合、別のデータベースエンジンに変換できない場合があります。このパターンを使用する前に、アプリケーションが Aurora PostgreSQL 互換をサポートしていることを確認します。

製品バージョン

- セルフ マネージド 型 Oracle データベースの場合、AWS DMS ではバージョン 10.2 以降(バージョン 10.x の場合)、11g から 12.2、18c、19c までのすべての Oracle データベースエディションに対応しています。サポートされている Oracle データベースバージョン (自己管理型と Oracle

Amazon RDS for Oracle の両方) の最新リストについては、「Oracle データベースを AWS DMS のソースとして使用する」と「AWS DMS のターゲットとしての PostgreSQL データベースの使用」を参照してください。

- 最も包括的なバージョンと機能サポートのため、AWS DMS の最新バージョンを使用することをお勧めします。AWS SCT でサポートされている Oracle データベースのバージョンについては、「AWS SCT のドキュメント」を参照してください。
- 「Aurora PostgreSQL リリースおよびエンジンのバージョン」は Amazon Aurora PostgreSQL リリースおよびエンジンのバージョンで管理されています。

アーキテクチャ

ソーステクノロジースタック

次のいずれかです:

- オンプレミスの Oracle データベース
- EC2 インスタンス上の Oracle データベース
- Amazon RDS for Oracle DB インスタンス。

ターゲットテクノロジースタック

- Aurora PostgreSQL 互換

ターゲットアーキテクチャ

データ移行アーキテクチャ

- AWS クラウドで実行する Oracle データベースから

- オンプレミスデータセンターで実行する Oracle データベースから

ツール

- 「AWS Database Migration Service (AWS DMS)」 を使用して、データストアを AWS クラウドへ、またはクラウドセットアップとオンプレミスセットアップの組み合わせの間に移行します。
- 「AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT)」は、ソースデータベーススキーマと大部分のカスタムコード (ビュー、ストアドプロシージャ、関数など) をターゲットデータベースと互換性のある形式に自動的に変換し、異種データベースを簡単に移行できるようにします。

エピック

移行の準備をする

タスク	説明	必要なスキル
ソースデータベースを準備します。	ソースデータベースを準備するには、AWS SCT ドキュメントの「Oracle データベースを AWS SCT のソースとして使用する」を参照してください。	DBA
AWS SCT の EC2 インスタンスを作成します。	必要に応じて AWS SCT の EC2 インスタンスを作成して設定します。	DBA
AWS SCT をダウンロードします。	AWS SCT および関連ドライバーの最新バージョンをダウンロードします。詳細については、AWS SCT ドキュメントの「AWS SCT のインストール、検証、更新」を参照してください。	DBA
ユーザーおよびアクセス許可を追加します。	ソースデータベースに前提条件となるユーザーと権限を追加して検証します。	DBA

タスク	説明	必要なスキル
AWS SCT プロジェクトを作成します。	ワークロード用の AWS SCT プロジェクトを作成し、ソースデータベースに接続します。手順については、AWS SCT ドキュメントの「AWS SCT プロジェクトの作成」と「データベースサーバーの追加」を参照してください。	DBA
実現可能性を評価します。	自動的に変換できないスキーマのアクション項目を要約し、手作業による変換作業の見積もりを記載した評価レポートを作成します。詳細については、AWS SCT ドキュメントの「データベース移行評価レポートの作成とレビュー」を参照してください。	DBA

ターゲットデータベースの準備

タスク	説明	必要なスキル
Amazon RDS DB インスタンスを作成します。	Amazon Aurora をデータベースエンジンとして使用して、ターゲット Amazon RDS DB インスタンスを作成します。手順については、Amazon RDS ドキュメントの「Amazon RDS DB インスタンスの作成」を参照してください。	DBA

タスク	説明	必要なスキル
ユーザ、ロール、権限を抽出します。	ユーザー、ロール、権限のリストをソースデータベースから抽出します。	DBA
ユーザーをマップします。	既存のデータベースユーザーを新しいデータベースユーザーにマッピングします。	アプリ所有者
ユーザーを作成します。	ターゲットデータベースにユーザーを作成します。	DBA、アプリ所有者
ロールを適用します。	前のステップのロールをターゲットデータベースに適用します。	DBA
オプション、パラメータ、ネットワークファイル、データベースリンクをチェックします。	ソースデータベースでオプション、パラメーター、ネットワークファイル、データベースリンクを確認し、ターゲットデータベースへの適用性を評価します。	DBA
設定を適用します。	ターゲットデータベースに関連する設定を適用します。	DBA

オブジェクトを転送

タスク	説明	必要なスキル
AWS SCT 接続を設定します。	ターゲットデータベースへの AWS SCT 接続を設定します。	DBA
AWS SCT を使用してスキーマを変換します。	AWS SCT は、ソースデータベーススキーマとほとんどのカスタムコードをターゲット	DBA

タスク	説明	必要なスキル
	データベースと互換性のある形式に自動的に変換します。ツールで自動的に変換されないコードが明確にマークされ、手動で変換できます。	
レポートを確認します。	生成された SQL レポートを確認し、エラーと警告をすべて保存します。	DBA
自動スキーマ変更を適用します。	自動スキーマ変更をターゲットデータベースに適用するか、sql ファイルとして保存します。	DBA
オブジェクトを検証します。	AWS SCT がターゲット上にオブジェクトを作成したことを確認します。	DBA
変換されなかった項目を処理します。	自動的に変換できなかった項目は手動で書き換え、却下、または再設計します。	DBA、アプリ所有者
ロールとユーザー権限を適用します。	生成されたロールとユーザー権限を適用し、例外がないか確認します。	DBA

データを移行する

タスク	説明	必要なスキル
方法を決めます。	データを移行する方法を決めます。	DBA
レプリケーションインスタンスを作成します。	AWS DMS コンソールからレプリケーションインスタンス	DBA

タスク	説明	必要なスキル
	を作成します。詳細については、AWS DMS ドキュメントの「AWS DMS レプリケーションインスタンスの使用」を参照してください。	
ソースおよびターゲットエンドポイントを作成します。	エンドポイントを作成するには、AWS DMS ドキュメントの「ソースエンドポイントとターゲットエンドポイントの作成」の手順に従います。	DBA
レプリケーションタスクを作成します。	タスクを作成するには、AWS DMS ドキュメントの「AWS DMS タスクの操作」を参照してください。	DBA
レプリケーションタスクを開始し、ログを監視します。	この手順の詳細については、「AWS DMS タスクの監視」を参照してください。	DBA

アプリケーションを移行する

タスク	説明	必要なスキル
アプリケーションコード内の SQL 項目を分析して変換します。	AWS SCT を使用して、アプリケーションコード内の SQL 項目を分析および変換します。エンジン間でデータベーススキーマを変換するときは、古いデータベースエンジンの代わりに新しいデータベースエンジンとやり取りするように、アプリケーションの SQL コードを更新する必要が	アプリ所有者

タスク	説明	必要なスキル
	あります。変換された SQL コードは表示、分析、編集、保存できます。	
アプリケーションサーバーを作成します。	AWS に新しいアプリケーションサーバーを作成します。	アプリ所有者
アプリケーションコードを移行します。	アプリケーションコードを新しいサーバーに移行します。	アプリ所有者
アプリケーションサーバーを設定します。	ターゲットデータベースとドライバーにアプリケーションサーバーを設定します。	アプリ所有者
コードを修正します。	アプリケーションのソースデータベースエンジンに固有のコードを修正します。	アプリ所有者
コードを最適化します。	ターゲットデータベースエンジンに合わせてアプリケーションコードを最適化します。	アプリ所有者

カットオーバー

タスク	説明	必要なスキル
ターゲットデータベースにカットオーバーする	新しいデータベースへのカットオーバーを実行します。	DBA
アプリケーションをロックします。	これ以上変更されないようにアプリケーションをロックします。	アプリ所有者

タスク	説明	必要なスキル
変更を検証します。	すべての変更がターゲットデータベースに反映されたことを検証します。	DBA
ターゲットデータベースにリダイレクトします。	新しいアプリケーションサーバーをターゲットデータベースにポイントします。	アプリ所有者
すべてチェックします。	最終的かつ包括的なシステムチェックを行います。	アプリ所有者
本番稼働。	最終的なカットオーバータスクを完了します。	アプリ所有者

プロジェクトを閉じる

タスク	説明	必要なスキル
一時的なリソースをシャットダウンします。	AWS DMS レプリケーションインスタンスや AWS SCT に使用される EC2 インスタンスなどの一時的な AWS リソースをシャットダウンします。	DBA、アプリ所有者
フィードバックを更新します。	社内チーム向けの AWS DMS プロセスに関するフィードバックを更新します。	DBA、アプリ所有者
プロセスとテンプレートを改訂します。	AWS DMS プロセスを改訂し、必要に応じてテンプレートを改善します。	DBA、アプリ所有者
ドキュメントを検証します。	プロジェクト文書を確認して検証する。	DBA、アプリ所有者

タスク	説明	必要なスキル
メトリクスを収集します。	メトリクスを収集して、移行に要する時間、手動によるコスト削減とツールのコスト削減率などを評価します。	DBA、アプリ所有者
プロジェクトを閉じます。	移行プロジェクトを終了し、利害関係者にフィードバックを提供します。	DBA、アプリ所有者

関連リソース

リファレンス

- 「AWS DMS のソースとして Oracle データベースを使用する」
- 「PostgreSQL データベースを AWS Database Migration Service のターゲットとして使用する」
- 「Oracle Database 11g/12c から PostgreSQL 互換の Amazon Aurora (9.6.x) への移行プレイブック」
- 「Oracle Database 19c から PostgreSQL 互換 (12.4) 対応 Amazon Aurora への移行プレイブック」
- 「Amazon RDS for Oracle データベースから Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディションへの移行」
- 「AWS Database Migration Service」
- 「AWS Schema Conversion Tool」
- 「Oracle から Amazon Aurora への移行」
- 「Amazon RDS の価格設定」

チュートリアルと動画

- 「データベース移行の段階的説明」
- AWS DMS の使用開始
- 「Amazon RDS の開始方法」
- 「AWS Data Migration Service (動画)」

- 「Oracle データベースの PostgreSQL への移行」 (動画)

追加情報

.

オンプレミスの Oracle データベースから Aurora PostgreSQL にデータを移行する

Amazon Web Services、Michelle Deng、Shunan Xiang

概要

このパターンは、オンプレミスの Oracle データベースから Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディションにデータを移行する方法について説明しています。これは、高度なデータ操作言語 (DML) アクティビティが多い大規模なテーブルを含む、マルチテラバイトの Oracle データベースのダウンタイムを最小限に抑えたオンライン データ移行戦略を対象としています。Oracle Active Data Guard スタンバイデータベースをソースとして使用し、プライマリデータベースからのデータ移行の負荷を軽減します。Oracle プライマリデータベースからスタンバイデータベースへのレプリケーションは、ORA-01555 エラーを回避するため、フルロード中は中断できます。

通常、NUMBER データ型のプライマリキー (PK) または外部キー (FK) のテーブル列は、Oracle で整数を格納するために使用されます。パフォーマンスを向上させるために、PostgreSQL ではこれらを INT または BIGINT に変換することをお勧めします。AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) を使用して、PK 列と FK 列のデフォルトのデータ型マッピングを変更できます。(詳細については、AWS ブログ記事「NUMBER データ型を Oracle から PostgreSQL に変換する」を参照してください)。このパターンのデータ移行では、フルロードと変更データキャプチャ (CDC) の両方に AWS Database Migration Service (AWS DMS) を使用します。

また、このモードを使用して、オンプレミス Oracle データベースを Postgre SQL 用のAmazon Relational Database Service (Amazon RDS) に移行したり、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 上でホスティングされている Oracle データベースを Amazon RDS for PostgreSQL または Aurora PostgreSQL 互換に移行することもできます。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブな AWS アカウント
- Active Data Guard スタンバイが構成されたオンプレミス データセンター内の Oracle ソース データベース
- オンプレミスデータセンターと AWS クラウドの間に AWS Direct Connect が構成されています
- Oracle データベースを AWS DMS のソースとして使用することに精通している
- Oracle データベースを AWS DMS のターゲットとして使用することに精通している

制限事項

- Amazon Aurora データベースクラスターは、最大 128 TiB のストレージを作成できます。Amazon RDS for PostgreSQL データベースインスタンスは、最大 64 TiB のストレージを作成できます。最新のストレージ情報については、AWS ドキュメントの「Amazon Aurora のストレージと信頼性」および「Amazon RDS DB インスタンスストレージ」を参照してください。

製品バージョン

- AWS DMS は、バージョン 10.2 以降 (バージョン 10.x の場合)、11g から 12.2、18c、19c までのすべての Oracle データベースエディションに対応しています。サポートされているバージョンの最新リストについては、AWS ドキュメントの「AWS DMS のソースとして Oracle データベースを使用する」を参照してください。

アーキテクチャ

ソーステクノロジースタック

- Oracle Active Data Guard スタンバイが構成されたオンプレミスの Oracle データベース

ターゲットテクノロジースタック

- Aurora PostgreSQL 互換

データ移行アーキテクチャ

ツール

- AWS DMS — 「AWS Database Migration Service」(AWS DMS) は、複数のソースデータベースとターゲットデータベースをサポートします。サポートされている Oracle のソースデータベースおよびターゲットデータベースのバージョンとエディションのリストについては、AWS DMS ドキュメントの「AWS DMS のソースとして Oracle データベースを使用する」を参照してください。ソースデータベースが AWS DMS でサポートされていない場合は、フェーズ 6 (エピックセクション) でデータを移行する別の方法を選択する必要があります。重要な注意: これは異機種間の移行であるため、まず、データベースが商用オフザシェルフ (COTS) アプリケーションをサポートしているか確認する必要があります。アプリケーションが COTS の場合は、続行する前に、ベンダーに問い合わせて Aurora PostgreSQL 互換がサポートされていることを確認してください。詳

細については、AWS ドキュメントの [AWS DMS の段階的な移行チュートリアル] を参照してください。

- AWS SCT - AWS Schema Conversion Tool」(AWS SCT)　は、ソースデータベーススキーマと大部分のカスタムコード をターゲットデータベースと互換性のある形式に自動的に変換し、異種データベースの移行を処理します。ツールが変換されるカスタムコードには、ビュー、ストアドプロシージャ、関数が含まれます。ツールで自動的に変換されないコードは明確にマークされるので、ユーザーが手動で変換できます。

エピック

移行を計画する

タスク	説明	必要なスキル
ソースとターゲットデータベースのバージョンを検証します。		DBA
AWS SCT とドライバーをインストールします。		DBA
AWS SCT の前提条件であるユーザーとグラントソースデータベースを追加して検証します。		DBA
ワークロード用の AWS SCT プロジェクトを作成し、ソースデータベースに接続します。		DBA
評価レポートを生成し、実現可能性を評価します。		DBA、アプリ所有者

ターゲットデータベースの準備

タスク	説明	必要なスキル
Aurora PostgreSQL 互換ターゲットデータベースを作成します。		DBA
ソースデータベースからユーザー、ロール、権限リストを抽出します。		DBA
既存のデータベースユーザーを新しいデータベースユーザーにマッピングします。		アプリ所有者
ターゲットデータベースにユーザーを作成します。		DBA
前のステップのロールをターゲット Aurora PostgreSQL 互換データベースに適用します。		DBA
ソースデータベースのデータベースオプション、パラメータ、ネットワークファイル、およびデータベースリンクを確認し、ターゲットデータベースへの適用性を評価します。		DBA、アプリ所有者
ターゲットデータベースに関連する設定を適用します。		DBA

データベースオブジェクトコード変換の準備を整えます

タスク	説明	必要なスキル
ターゲットデータベースへの AWS SCT 接続を設定します。		DBA
AWS SCT でスキーマを変換されたコードを.sql ファイルとして保存します。		DBA、アプリ所有者
自動変換に失敗したデータベースオブジェクトをすべて手動で変換します。		DBA、アプリ所有者
データベースコード変換を最適化します。		DBA、アプリ所有者
.sql ファイルをオブジェクトタイプに基づいて複数の.sql ファイルに分割します。		DBA、アプリ所有者
ターゲットデータベースの SQL スクリプトを確認します。		DBA、アプリ所有者

移行の準備をする

タスク	説明	必要なスキル
AWS DMS レプリケーションインスタンスを作成します。		DBA
ソースおよびターゲットエンドポイントを作成します。	PK と FK のデータ型が Oracle の NUMBER から PostgreSQL の BIGINT に変換されている場合は、ソースエンド	DBA

タスク	説明	必要なスキル
	ポイントを作成するときに接続プロパティ numberDataTypeScale=-2 を指定することを検討してください。	

データを移行する — フルロード

タスク	説明	必要なスキル
ターゲットデータベースでスキーマとテーブルを作成します。		DBA
テーブルをグループ化するか、テーブルサイズに基づいて大きなテーブルを分割することで、AWS DMS のフルロードタスクを作成します。		DBA
ソース Oracle データベース上のアプリケーションを短時間にわたり停止します。		アプリ所有者
Oracle スタンバイデータベースがプライマリデータベースと同期していることを確認し、プライマリデータベースからスタンバイデータベースへのレプリケーションを停止します。		DBA、アプリ所有者
アプリケーションをソース Oracle データベースで起動します。		アプリ所有者

タスク	説明	必要なスキル
Oracle スタンバイデータベースから Aurora PostgreSQL 互換データベースへの AWS DMS フルロード タスクを並行して開始します。		DBA
フルロードが完了後、PK とセカンダリインデックスを作成します。		DBA
データを検証します。		DBA

データを移行する — CDC

タスク	説明	必要なスキル
Oracle スタンバイデータベースがプライマリデータベースと同期され、前のタスクでアプリケーションが再起動される前に、カスタム CDC 開始時間またはシステム変更番号 (SCN) を指定して、AWS DMS の進行中のレプリケーションタスクを作成します。		DBA
AWS DMS タスクを並行して開始し、進行中の変更を Oracle スタンバイデータベースから Aurora PostgreSQL 互換データベースに複製します。		DBA
Oracle プライマリデータベースからスタンバイデータベー		DBA

タスク	説明	必要なスキル
スへのレプリケーションを再確立します。		
ターゲット Aurora PostgreSQL 互換データベースがソース Oracle データベースとほぼ同期した後、ログをモニタリングし、Oracle データベース上のアプリケーションを停止します。		DBA、アプリ所有者
ターゲットがソース Oracle データベースと完全に同期されたら、AWS DMS タスクを停止します。		DBA
FK を作成し、ターゲットデータベースのデータを検証します。		DBA
ターゲットデータベースに関数、ビュー、トリガー、シーケンス、その他のオブジェクトタイプを作成します。		DBA
ターゲットデータベースにロールの権限を適用します。		DBA

アプリケーションを移行する

タスク	説明	必要なスキル
AWS SCT を使用して、アプリケーションコード内の SQL		アプリ所有者

タスク	説明	必要なスキル
ステートメントを分析および変換します。		
AWS に新しいアプリケーションサーバーを作成します。		アプリ所有者
アプリケーションコードを新しいサーバーに移行します。		アプリ所有者
ターゲットデータベースとドライバー用にアプリケーションサーバーを設定します。		アプリ所有者
アプリケーションのソースデータベースエンジンに固有のコードを修正します。		アプリ所有者
ターゲットデータベースに合わせてアプリケーションコードを最適化します。		アプリ所有者

カットオーバー

タスク	説明	必要なスキル
新しいアプリケーションサーバーをターゲットデータベースにポイントします。		DBA、アプリ所有者
健全性チェックを実行します。		DBA、アプリ所有者
本番稼働。		DBA、アプリ所有者

プロジェクトを閉じる

タスク	説明	必要なスキル
一時的な AWS リソースをシャットダウンします。		DBA、システム管理者
プロジェクト文書を確認して検証する。		DBA、アプリ所有者
移行の所要時間、手動タスクとツールによるタスクの割合、コスト削減などのメトリクスを収集します。		DBA、アプリ所有者
プロジェクトを終了し、フィードバックを提供します。		DBA、アプリ所有者

関連リソース

リファレンス

- 「Oracle Database から Aurora PostgreSQL 互換への移行プレイブック」
- 「Amazon RDS for Oracle Database から Amazon Aurora MySQLへの移行」
- AWS DMS ウェブサイト
- AWS DMS のドキュメント
- 「AWS SCT ウェブサイト」
- AWS SCT のドキュメント
- 「Oracle から Amazon Aurora への移行」

チュートリアル

- AWS DMS の使用開始
- 「Amazon RDS の開始方法」
- 「AWS Database Migration Service のステップバイステップチュートリアル」

AWS DMS を使用して SAP ASE から Amazon RDS for SQL Server) に移行する

Amazon Web Services、Amit Kumar

概要

このパターンは、SAP Adaptive Server Enterprise (ASE) データベースを、Microsoft SQL サーバーを実行している Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) DB インスタンスに移行させるためのガイダンスを提供します。ソースデータベースは、オンプレミスのデータセンターに配置することも、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスに配置することもできます。このパターンでは、AWS Database Migration Service (AWS DMS) を使用してデータ移行を行い、(オプションで) コンピューター支援ソフトウェアエンジニアリング (CASE) ツールを使用してデータベーススキーマを変換します。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブな AWS アカウント
- オンプレミスデータセンターまたは EC2 インスタンスにある SAP ASE データベース
- 稼働中のターゲット Amazon RDS for SQL Server データベース

制限事項

- データベースサイズの上限: 64 TB

製品バージョン

- SAP ASE バージョン 15.7 または 16.x のみ。最新情報については、「SAP データベースを DMS のソースとして使用する」を参照してください。
- Amazon RDS ターゲットデータベースの場合、AWS DMS は Enterprise、Standard、Web、および Express の各エディションでAmazon RDS の Microsoft SQL Server バージョンをサポートします。サポートされているバージョンの最新情報については、 DMS ドキュメントを参照してください。最も包括的なバージョンと機能サポートのため、AWS DMS の最新バージョンを使用することをお勧めします。

アーキテクチャ

ソーステクノロジースタック

- オンプレミスまたは Amazon EC2 インスタンスにある SAP ASE データベース

ターゲットテクノロジースタック

- Amazon RDS for SQL Server の DB インスタンス

ソースアーキテクチャとターゲットアーキテクチャ

Amazon EC2 上の SAP ASE データベースから Amazon RDS for SQL Server DB インスタンスへ

オンプレミスの SAP ASE Database から Amazon RDS for SQL Server) DB インスタンスへ

ツール

- AWS Database Migration Service (AWS DMS) は、オンプレミスであるか、Amazon RDS DB インスタンス上にある、または EC2 インスタンス内のデータベースから、Amazon RDS for SQL Server や EC2 インスタンスなどの AWS サービス上のデータベースにデータを移行するために使用できるウェブサービスです。データベースを AWS Service からオンプレミスのデータベースに移行することもできます。異種または同種のデータベースエンジン間でデータを移行できます。
- スキーマの変換には、オプションで erwin Data Modeler または SAP PowerDesigner を使用できます。

エピック

移行を計画する

タスク	説明	必要なスキル
ソースとターゲットデータベースのバージョンを検証します。		DBA
ストレージ要件 (ストレージタイプと容量) を識別します。		DBA、SysAdmin
容量、ストレージ機能、ネットワーク機能に基づき、適切		DBA、SysAdmin

タスク	説明	必要なスキル
なインスタンスタイプを選択します。		
ソースデータベースとターゲットデータベースのネットワークアクセスセキュリティ要件を特定する。		DBA、SysAdmin
アプリケーション移行戦略を特定します。		DBA、SysAdmin、アプリ所有者

インフラストラクチャを設定する

タスク	説明	必要なスキル
仮想プライベートクラウド (VPC) とサブネットを作成する。		SysAdmin
セキュリティグループとネットワークアクセスコントロールリスト (ACL) を作成します。		SysAdmin
Amazon RDS DB インスタンスを構成して起動します。		SysAdmin

データ移行 - オプション 1

タスク	説明	必要なスキル
データベーススキーマを手動で移行するか、erwin Data Modeler や SAP PowerDesi		DBA

タスク	説明	必要なスキル
gner などの CASE ツールを使用します。		

データ移行 — オプション 2

タスク	説明	必要なスキル
AWS DMS を使用してデータを移行します。		DBA

アプリケーションを移行する

タスク	説明	必要なスキル
アプリケーション移行戦略に従います。		DBA、SysAdmin、アプリ所有者

カットオーバー

タスク	説明	必要なスキル
アプリケーションクライアントを新しいインフラストラクチャに切り替えます。		DBA、SysAdmin、アプリ所有者

プロジェクトを閉じる

タスク	説明	必要なスキル
一時的な AWS リソースをシャットダウンします。		DBA、SysAdmin

タスク	説明	必要なスキル
プロジェクト文書を確認して検証する。		DBA、SysAdmin、アプリ所有者
移行の所要時間、手動タスクと自動タスクの割合、コスト削減などのメトリクスを収集します。		DBA、SysAdmin、アプリ所有者
プロジェクトを終了し、フィードバックを提供します。		DBA、SysAdmin、アプリ所有者

関連リソース

リファレンス

- AWS DMS ウェブサイト
- Amazon SNS の価格設定
- SAP ASE データベースの DMS のソースとしての使用
- RDS Custom for SQL Server の制限事項

チュートリアルと動画

- AWS DMS の使用開始
- Amazon RDS の開始方法
- DMS (ビデオ)
- Amazon RDS (ビデオ)

AWS DMS を使用してオンプレミス Microsoft SQL Server データベースを Amazon Redshift に移行する

Amazon Web Services、Marcelo Fernandes

概要

このパターンは、AWS Data Migration Service (AWS DMS) を使用してオンプレミス Microsoft SQL Server データベースを Amazon Redshift に移行するためのガイダンスを提供します。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブな AWS アカウント
- オンプレミスデータセンターにあるソース Microsoft SQL Server データベース
- AWS DMS ドキュメントで説明されている Amazon Redshift データベースを AWS DMS のターゲットとして使用するための前提条件を完了

製品バージョン

- SQL Server 2005 ~ 2019、Enterprise、Standard、Workgroup、Developer、および Web エディション サポートされているバージョンの最新リストについては、AWS ドキュメントの AWS DMS のソースとして Microsoft SQL Server データベースを使用するを参照してください。

アーキテクチャ

ソーステクノロジースタック

- オンプレミス Microsoft SQL Server データベース

ターゲットテクノロジースタック

- Amazon Redshift

データ移行アーキテクチャ

ツール

- AWS DMS は、複数のタイプのソースデータベースとターゲットデータベースをサポートするデータ移行サービスです。AWS DMS での使用がサポートされている Microsoft SQL Server データベースのバージョンとエディションについては、AWS DMS ドキュメントの AWS DMS のソースとして Microsoft SQL Server データベースを使用するを参照してください。AWS DMS がソースデータベースをサポートしていない場合は、データ移行の代替方法を選択する必要があります。

エピック

移行を計画する

タスク	説明	必要なスキル
ソースとターゲットデータベースのバージョンとエンジンを検証します。		DBA
ターゲットサーバーインスタンスのハードウェア要件を識別します。		DBA、システム管理者
ストレージ要件 (ストレージタイプと容量) を識別します。		DBA、システム管理者
容量、ストレージ機能、ネットワーク機能に基づき、適切なインスタンスタイプを選択します。		DBA、システム管理者
ソースデータベースとターゲットデータベースのネットワークアクセスセキュリティ要件を特定する。		DBA、システム管理者
アプリケーション移行戦略を特定します。		DBA、アプリ所有者、システム管理者

インフラストラクチャを設定する

タスク	説明	必要なスキル
仮想プライベートクラウド (VPC) を作成します。	詳細については、VPC での DB インスタンスの操作を参照してください。	システム管理者
セキュリティグループを作成します。		システム管理者
Amazon Redshift クラスターを設定して起動します。	詳細については、Amazon Redshift ドキュメントの Amazon Redshift クラスターのサンプルを作成するを参照してください。	DBA、システム管理者

データを移行する

タスク	説明	必要なスキル
AWS DMS を使用して Microsoft SQL Server データベースからデータを移行します。		DBA

アプリケーションを移行する

タスク	説明	必要なスキル
アプリケーション移行戦略に従います。		DBA、アプリ所有者、システム管理者

カットオーバー

タスク	説明	必要なスキル
アプリケーションクライアントを新しいインフラストラクチャに切り替えます。		DBA、アプリ所有者、システム管理者

プロジェクトを閉じる

タスク	説明	必要なスキル
一時的な AWS リソースをシャットダウンします。		DBA、システム管理者
プロジェクト文書を確認して検証する。		DBA、アプリ所有者、システム管理者
移行の所要時間、手動タスクと自動タスクの割合、コスト削減などのメトリクスを収集します。		DBA、アプリ所有者、システム管理者
プロジェクトを終了し、フィードバックを提供します。		DBA、アプリ所有者、システム管理者

関連リソース

リファレンス

- AWS DMS ドキュメント
- Amazon Redshift ドキュメント
- Amazon Redshift の価格設定

チュートリアルと動画

- AWS DMS の使用開始
- Amazon Redshift の使用開始
- AWS Database Migration Service のターゲットとして Amazon Redshift データベースを使用する
- AWS DMS (動画)

AWS SCT データ抽出エージェントを使用して、オンプレミス Microsoft SQL Server データベースを Amazon Redshift に移行する

Amazon Web Services、Neha Thakur

概要

このパターンは、AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) データ抽出エージェントを使用して、オンプレミス Microsoft SQL Server ソースデータベースを Amazon Redshift ターゲットデータベースに移行する手順の概要を示しています。エージェントは AWS SCT と統合されていますが、データ変換は他の場所で実行し、ユーザーに代わって他の AWS サービスとインタラクトする外部プログラムです。

前提条件と制限

前提条件

- オンプレミスデータセンターのデータウェアハウスワークロードに使用される Microsoft SQL Server ソースデータベース
- アクティブな AWS アカウント

製品バージョン

- Microsoft SQL Server バージョン 2008 以降 サポートされているバージョンの最新一覧については、 AWS SCT ドキュメントを参照してください。

アーキテクチャ

テクノロジースタックソース

- オンプレミス Microsoft SQL Server データベース

テクノロジースタックターゲット

- Amazon Redshift

データ移行アーキテクチャ

ツール

- AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) は、ソースデータベーススキーマと大部分のカスタムコードをターゲットデータベースと互換性のある形式に自動的に変換し、異種データベースの移行を処理します。ソースデータベースとターゲットデータベースが大きく異なる場合は、AWS SCT エージェントを使用して追加のデータ変換を実行できます。詳細については、AWS ドキュメントのオンプレミスデータウェアハウスから Amazon Redshift へのデータの移行を参照してください。

ベストプラクティス

- AWS SCT のベストプラクティス
- Amazon Redshift のベストプラクティス

エピック

移行の準備をする

タスク	説明	必要なスキル
ソースとターゲットのデータベースのバージョンとエンジンを検証します。		DBA
ターゲットサーバーインスタンスのハードウェア要件を特定します。		DBA、SysAdmin
ストレージ要件 (ストレージタイプと容量) を特定します。		DBA、SysAdmin
適切なインスタンスタイプ（容量、ストレージ機能、ネットワーク機能）を選択します。		DBA、SysAdmin
ソースとターゲットデータベースのネットワークアクセ		DBA、SysAdmin

タスク	説明	必要なスキル
スセキュリティ要件を特定します。		
アプリケーション移行戦略を選択します。		DBA、SysAdmin、アプリ所有者

インフラストラクチャを設定する

タスク	説明	必要なスキル
仮想プライベートクラウド (VPC) とサブネットを作成する。		SysAdmin
セキュリティグループを作成します。		SysAdmin
Amazon Redshift クラスターを設定して、起動します。		SysAdmin

データを移行する

タスク	説明	必要なスキル
AWS SCT データ抽出エージェントを使用してデータを移行します。		DBA

アプリケーションを移行する

タスク	説明	必要なスキル
選択したアプリケーション移行戦略に従ってください。		DBA、SysAdmin、アプリ所有者

ターゲットデータベースにカットオーバーする

タスク	説明	必要なスキル
アプリケーションクライアントを新しいインフラストラクチャに切り替えます。		DBA、SysAdmin、アプリ所有者

プロジェクトを閉じる

タスク	説明	必要なスキル
一時的な AWS リソースをシャットダウンします。		DBA、SysAdmin
プロジェクト文書を確認して検証する。		DBA、SysAdmin、アプリ所有者
移行の所要時間、手動タスクと自動タスクの割合、コスト削減などのメトリクスを収集します。		DBA、SysAdmin、アプリ所有者
プロジェクトを閉じて、フィードバックします。		DBA、SysAdmin、アプリ所有者

関連リソース

リファレンス

- 「AWS SCT ユーザーガイド」
- Using data extraction agents
- Amazon Redshift の価格設定

チュートリアルと動画

- AWS Schema 変換ツールの使用開始

- Amazon Redshift の使用開始

レガシーアプリケーションを Oracle Pro*C から ECPG に移行する

Amazon Web Services、Sai Parthasaradhi、Mahesh Balumuri

概要

SQL コードが埋め込まれているほとんどのレガシーアプリケーションは、Oracle Pro*C プリコンパイラを使用してデータベースにアクセスします。これらの Oracle データベースを PostgreSQL 用の Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) または Amazon Aurora PostgreSQL-Compatible エディションに移行する場合、アプリケーションコードを PostgreSQL のプリコンパイラと互換性のある形式 (ECPG と呼ばれる) に変換する必要があります。このパターンは、Oracle Pro*C のコードを PostgreSQL ECPG の同等のコードに変換する方法を説明しています。

Pro*C の詳細については、Oracle のドキュメントを参照してください。ECPG の簡単な紹介については、「追加情報」セクションを参照してください。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブな AWS アカウント
- Amazon RDS for PostgreSQL または Aurora PostgreSQL-Compatible データベース
- オンプレミスで稼働している Oracle データベース

ツール

- 次のセクションにリストされている PostgreSQL パッケージ。
- CLI - AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI) はオープンソースのツールで、コマンドラインシェルのコマンドで AWS サービスとインタラクトします。最小限の構成で、コマンドプロンプトからブラウザベースの AWS マネジメントコンソールで提供される機能と同等の機能を実装する AWS CLI コマンドを実行できます。

エピック

CentOS または RHEL でビルド環境を設定する

タスク	説明	必要なスキル

PostgreSQL パッケージをインストールします。	次のコマンドを使用して必要な PostgreSQL パッケージをインストールします。
	`yum update -y`
	`yum install -y yum-utils`
	`rpm -ivh https://download.postgresql.org/pub/repos/yum/reporpms/EL-8-x86_64/pgdg-redhat-repo-latest.noarch.rpm`
	`dnf -qy module disable postgresql`
		アプリ開発者、DevOps エンジニア

ヘッダーファイルとライブラリをインストールします。	以下のコマンドを使用して、ヘッダーファイルとライブラリを含む `postgresql12-devel` パッケージをインストールします。ランタイム環境でのエラーを避けるため、開発環境とランタイム環境の両方にパッケージをインストールします。
	`dnf -y install postgresql12-devel`
	`yum install ncompress zip ghostscript jq unzip wget git -y`
		アプリ開発者、DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル

	開発環境でのみ、次のコマンドも実行します。
	
	`yum install zlib-devel make -y`
	`ln -s /usr/pgsql-12/bin/ecpg /usr/bin/`	

環境変数のパスを構成します。	PostgreSQL クライアントライブラリの環境パスを設定します。 `export PATH=$PATH:/usr/pgsql-12/bin`	アプリ開発者、DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル

必要に応じて追加のソフトウェアをインストールします。	必要に応じて、Oracle の SQL*Loader の代わりに pgLoader をインストールしてください。
	
	`wget -O /etc/yum.repos.d/pgloader-ccl.repo https://dl.packager.io/srv/opf/pgloader-ccl/master/installer/el/7.repo`
	`yum install pgloader-ccl -y`
	`ln -s /opt/pgloader-ccl/bin/pgloader /usr/bin/`
	
	Pro*C モジュールから Java アプリケーションを呼び出す場合は、Java をインストールしてください。
	
	`yum install java -y`
	
	ant をインストールして Java コードをコンパイルします。
	
	`yum install ant -y`
		アプリ開発者、DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル

AWS CLI をインストールします。	AWS CLI をインストールして、アプリケーションから AWS Secrets Manager や Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) などの AWS のサービスと対話するコマンドを実行します。
	`cd /tmp/`
	`curl "https://awscli.amazonaws.com/awscli-exe-linux-x86_64.zip" -o "awscliv2.zip"`
	`unzip awscliv2.zip`
	`./aws/install -i /usr/local/aws-cli -b /usr/local/bin --update`
		アプリ開発者、DevOps エンジニア

変換するプログラムを特定します。	Pro*C から ECPG に変換するアプリケーションを特定します。	アプリ開発者、アプリオーナー

Pro*C コードを ECPG に変換する

タスク	説明	必要なスキル
不要なヘッダーを削除する。	PostgreSQL では不要な `include` ヘッダーを削除します。例えば、`oci.h`、`oratypes`、および `sqlda` など。	アプリ所有者、アプリ開発者
変数宣言を更新します。	ホスト変数として使用されるすべての変数宣言に `EXEC`	アプリ開発者、アプリオーナー

タスク	説明	必要なスキル
	SQL ステートメントを追加します。 次のような EXEC SQL VAR 宣言をアプリケーションから削除します。 `EXEC SQL VAR query IS STRING(2048);`	

タスク	説明	必要なスキル

ROWNUM 機能を更新します。	ROWNUM 関数は PostgreSQL では使用できません。これを SQL クエリの ROW_NUMBER ウィンドウ関数に置き換えてください。
	
	Pro*C コード:
	
	`SELECT SUBSTR(RT RIM(FILE_NAME,'.tx t'),12) INTO :gcpclFil eseq FROM (SELECT FILE_NAME FROM DEMO_FILES_TABLE WHERE FILE_NAME LIKE '%POC%' ORDER BY FILE_NAME DESC) FL2 WHERE ROWNUM <=1 ORDER BY ROWNUM;`
	
	ECPG コード:
	
	`SELECT SUBSTR(RT RIM(FILE_NAME,'.tx t'),12) INTO :gcpclFil eseq FROM (SELECT FILE_NAME , ROW_NUMBE R() OVER (ORDER BY FILE_NAME DESC) AS ROWNUM FROM demo_sche ma.DEMO_FILES_TABLE WHERE FILE_NAME LIKE '%POC%' ORDER BY FILE_NAME DESC) FL2`
		アプリ開発者、アプリオーナー

タスク	説明	必要なスキル
	`WHERE ROWNUM <=1 ORDER BY ROWNUM;`	

エイリアス変数を使用するように関数パラメータを更新します。	PostgreSQL では、関数パラメータをホスト変数として使用することはできません。エイリアス変数を使用してそれらを上書きします。
	
	Pro*C コード:
	
	`int processData(int referenceId){ EXEC SQL char col_val[100]; EXEC SQL select column_name INTO :col_val from table_name where col=:referenceId; }`
	
	ECPG コード:
	
	`int processData(int referenceIdParam){ EXEC SQL int referenceId = referenceIdParam; EXEC SQL char col_val[100]; EXEC SQL select column_name INTO :col_val from table_name where col=:referenceId; }`
		アプリ開発者、アプリオーナー

タスク	説明	必要なスキル
構造体タイプを更新します。	struct 型変数がホスト変数として使用される場合は、EXEC SQL BEGIN および END ブロックの struct 型を typedef で定義します。struct 型がヘッダー (.h) ファイルで定義されている場合は、EXEC SQL include ステートメントでファイルをインクルードします。 Pro*C コード: ヘッダーファイル (demo.h) `struct s_partiti on_ranges { char sc_table_ group[31]; char sc_table_ name[31]; char sc_range_ value[10]; }; struct s_partiti on_ranges_ind { short ss_table_ group; short ss_table_ name; short ss_range_ value; };` ECPG コード: ヘッダーファイル (demo.h)	アプリ開発者、アプリオーナー

タスク	説明	必要なスキル

	`EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;`
	`typedef struct`
	`{`
	`  char  sc_table_group[31];`
	`  char  sc_table_name[31];`
	`  char  sc_range_value[10];`
	`} s_partition_ranges;`
	`typedef struct`
	`{`
	`  short  ss_table_group;`
	`  short  ss_table_name;`
	`  short  ss_range_value;`
	`} s_partition_ranges_ind;`
	`EXEC SQL END DECLARE SECTION;`
	
	Pro*C ファイル (demo.pc)
	
	`#include "demo.h"`
	`struct s_partition_ranges gc_partition_data[MAX_PART_TABLE] ;`
	`struct s_partition_ranges_ind gc_partition_data_ind[MAX_PART_TABLE] ;`
	
	ECPG ファイル (demo.pc)
	
	`exec sql include "demo.h"`	

タスク	説明	必要なスキル
	`EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION; s_partition_ranges gc_partition_data[ MAX_PART_TABLE] ; s_partition_ranges_ind gc_partition_data_ ind[MAX_PART_TABLE] ; EXEC SQL END DECLARE SECTION;`	

カーソルから取得するようにロジックを変更します。	配列変数を使用してカーソルから複数の行を取得するには、FETCH FORWARD を使用するようコードを変更します。
	
	Pro*C コード:
	
	`EXEC SQL char aPoeFiles [MAX_FILES][FILENA ME_LENGTH]; EXEC SQL FETCH filename_ cursor into :aPoeFile s;`
	
	ECPG コード:
	
	`EXEC SQL char aPoeFiles [MAX_FILES][FILENA ME_LENGTH]; EXEC SQL int fetchSize = MAX_FILES; EXEC SQL FETCH FORWARD :fetchSiz e filename_cursor into :aPoeFiles;`
		アプリ開発者、アプリオーナー

タスク	説明	必要なスキル

戻り値がないパッケージコールを修正します。	戻り値のない Oracle パッケージ関数は、指標変数を使用して呼び出す必要があります。アプリケーションに同じ名前の関数が複数含まれている場合や、型が不明な関数がランタイムエラーを生成する場合は、値をデータ型に typecast します。
	
	Pro*C コード:
	
	`void ProcessData (char *data , int id) { EXEC SQL EXECUTE BEGIN pkg_demo.process_data (:data, :id); END; END-EXEC; }`
	
	ECPG コード:
	
	`void ProcessData (char *dataParam, int idParam ) { EXEC SQL char *data = dataParam; EXEC SQL int id = idParam;`
		アプリ開発者、アプリオーナー

タスク	説明	必要なスキル

	<pre>EXEC SQL short rowInd;
	EXEC SQL short rowInd = 0;
	EXEC SQL SELECT pkg_demo.process_data (
	inp_data => :data::text,
	inp_id => :id)
	INTO :rowInd;
	}</pre>	

タスク	説明	必要なスキル

SQL_CURSOR 変数を書き換える。	SQL_CURSOR 変数とその実装を書き直します。
	
	Pro*C コード:
	
	`/* SQL Cursor */ SQL_CURSOR demo_cursor; EXEC SQL ALLOCATE :demo_cursor; EXEC SQL EXECUTE BEGIN pkg_demo. get_cursor( demo_cur= >:demo_cursor ); END; END-EXEC;`
	
	ECPG コード:
	
	`EXEC SQL DECLARE demo_cursor CURSOR FOR SELECT * from pkg_demo.open_file name_rc( demo_cur= >refcursor ) ; EXEC SQL char open_file name_rcInd[100]; # As the below function returns cursor_name as # return we need to use char[] type as indicator.`
		アプリ開発者、アプリオーナー

タスク	説明	必要なスキル
	`EXEC SQL SELECT pkg_demo.get_cursor ( demo_cur=>'demo_cursor' ) INTO :open_filename_rcInd;`	
一般的な移行パターンを適用します。	• PostgreSQL と互換性を持つように SQL クエリを変更します。 • 匿名ブロックを、ECPG でサポートされていないときにデータベースに移動します。 • PostgreSQL ではサポートされていない `dbms_application_info` ロジックを削除します。 • カーソルを閉じた後に `EXEC SQL COMMIT` ステートメントを移動します。ループ内でカーソルからレコードを取得しているときにクエリをコミットすると、カーソルが閉じて、「カーソルが存在しません」というエラーが表示されます。 • ECPG での例外処理とエラーコードについては、PostgreSQL ドキュメントの「エラー処理」を参照してください。	アプリ開発者、アプリオーナー

タスク	説明	必要なスキル
必要に応じてデバッグを有効にします。	ECPG プログラムをデバッグモードで実行するには、メイン関数ブロック内に以下のコマンドを追加します。 `ECPGdebug(1, stderr);`	アプリ開発者、アプリオーナー

ECPG プログラムをコンパイルする

タスク	説明	必要なスキル

ECPG 用の実行ファイルを作成します。	`prog1.pgc` という名前の埋め込み SQL C ソースファイルがある場合は、以下のコマンドシーケンスを使用して実行プログラムを作成できます。
	`ecpg prog1.pgc`
	`cc -I/usr/local/pgsql/include -c prog1.c`
	`cc -o prog1 prog1.o -L/usr/local/pgsql/lib -lecpg`
		アプリ開発者、アプリオーナー

コンパイル用の Make ファイルを作成します。	次のサンプルファイルに示されているように、ECPG プログラムをコンパイルする Make ファイルを作成します。
	`CFLAGS ::= $(CFLAGS) -I/usr/pgsql-12/include -g -Wall`
	`LDFLAGS ::= $(LDFLAGS) -L/usr/pgsql-12/li`
		アプリ開発者、アプリオーナー

タスク	説明	必要なスキル
	b -Wl,-rpath,/usr/pg sql-12/lib LDLIBS ::= $(LDLIBS) - lecpg PROGRAMS = test .PHONY: all clean %.c: %.pgc ecpg $< all: $(PROGRAMS) clean: rm -f $(PROGRAM S) $(PROGRAMS:%=%.c) $(PROGRAMS:%=%.o)	

アプリケーションをテストする

タスク	説明	必要なスキル
コードをテストします。	変換したアプリケーションコードをテストして、正しく機能することを確認します。	アプリ開発者、アプリオーナー、テストエンジニア

関連リソース

- ECPG - C で記述された埋め込み SQL (PostgreSQL ドキュメント)
- エラーの処理 (PostgreSQL ドキュメント)
- Oracle Pro*C/C++ プリコンパイラを使用する理由 (Oracle ドキュメント)

追加情報

PostgreSQL には、Oracle Pro*C プリコンパイラと同等の埋め込み SQL プリコンパイラ ECPG があります。ECPG は、SQL コールを特殊な関数の呼び出しに置き換えることで、埋め込み SQL 文を含む C プログラムを標準 C コードに変換します。その後、出力ファイルは任意の C コンパイラツールチェーンで処理できます。

入力ファイルと出力ファイル

ECPG は、コマンドラインで指定した各入力ファイルを対応する C 出力ファイルに変換します。入力ファイル名にファイル拡張子が付いていない場合は、.pgc とみなされます。ファイルの拡張子は .c に置き換えられ、出力ファイル名が作成されます。ただし、-o オプションでデフォルトの出力ファイル名をオーバーライドできます。

入力ファイル名としてダッシュ (-) を使用すると、ECPG は -o オプションを使用してプログラムをオーバーライドしない限り、標準入力からプログラムを読み取り、標準出力に書き込みます。

ヘッダーファイル

PostgreSQL コンパイラは、前処理された C コードファイルをコンパイルするときに、PostgreSQL includeディレクトリ内の ECPG ヘッダーファイルを探します。そのため、-I オプションを使用してコンパイラに正しいディレクトリ (例: -I/usr/local/pgsql/include) を指定しなければならない場合があります。

[ライブラリ]

埋め込み SQL で C コードを使用するプログラムは、libecpg ライブラリにリンクする必要があります。例えば、リンカーオプション -L/usr/local/pgsql/lib -lecpg を使用できます。

変換されたECPGアプリケーションは、埋め込み SQL ライブラリ (ecpglib) を介して libpq ライブラリ内の関数を呼び出し、標準のフロントエンド/バックエンドプロトコルを使用して PostgreSQL サーバーと通信します。

仮想生成列をOracleから PostgreSQL に移行

Amazon Web Services、Veeranjaneyulu Grandhi、Rajesh Madiwale、Ramesh Pathuri

概要

バージョン11以前では、PostgreSQLはOracle仮想列と直接同等の機能を提供していません。Oracle Database から PostgreSQL バージョン 11 以前への移行中に仮想生成された列を処理するのは、次の 2 つの理由で困難です。

- 仮想列は移行中は表示されません。
- PostgreSQLはバージョン12より前の`generate`式をサポートしていません。

ただし、同様の機能を エミュレートする回避策があります。AWS Database Migration Service (AWS DMS) を使用して、Oracle Database から PostgreSQL バージョン 11 以前にデータを移行する場合、トリガー関数を使用して仮想生成列に値を入力できます。このパターンは、この目的に使用できる Oracle データベースと PostgreSQL コードの例を示しています。AWS では、PostgreSQL データベースには Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) または Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディションを使用できます。

PostgreSQL バージョン 12 以降では、生成された列がサポートされています。生成された列は、他の列値からその場で計算することも、計算して保存することもできます。「PostgreSQL で生成されたカラム」はOracleの仮想カラムに似ています。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブな AWS アカウント。
- ソース: Oracle データベース
- PostgreSQL データベースをターゲットとします (Amazon RDS for PostgreSQL または Aurora PostgreSQL との互換性あり)
- PL/PgSQL コーディングの専門知識

制限事項

- バージョン 12 より前のバージョンの PostgreSQL にのみ適用されます。
- Oracle データベースバージョン 11g 以降に適用されます。

- 仮想列はデータ移行ツールではサポートされていません。
- 同じテーブルで定義されている列にのみ適用されます。
- 仮想生成列が決定論的ユーザー定義関数を参照している場合、その列をパーティショニングキー列として使用することはできません。
- 式の出力はスカラー値でなければなりません。Oracle が提供するデータ型、ユーザー定義型、LOBまたはLONG RAWを返すことはできません。
- 仮想列に対して定義されるインデックスは、PostgreSQLの関数ベースのインデックスと同等です。
- テーブル統計を収集する必要があります。

ツール

- 「pgAdmin 4」は PostgreSQL 用のオープンソース管理ツールです。このツールは、データベースオブジェクトの作成、保守、使用を簡素化するグラフィカルインターフェイスを提供します。
- 「Oracle SQL Developer」は、従来のデプロイメントとクラウドデプロイメントの両方で Oracle データベース内の SQL を操作できる、無料の統合開発環境です。

エピック

ソースデータベースとターゲットデータベーステーブルの作成

タスク	説明	必要なスキル
ソース Oracle データベーステーブルを作成します。	Oracle Database で、次の文を使用して仮想生成列を含むテーブルを作成します。 `CREATE TABLE test.generated_column ( CODE NUMBER, STATUS VARCHAR2(12) DEFAULT 'PreOpen', FLAG CHAR(1) GENERATED ALWAYS AS (CASE UPPER(STATUS) WHEN 'OPEN' THEN 'N' ELSE`	DBA、アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル

	<pre>'Y' END) VIRTUAL
	VISIBLE
	);</pre>
	このソーステーブルでは、STATUS列のデータがAWS DMS を介してターゲットデータベースに移行されます。ただし、このFLAG列にはgenerate by機能を使用してデータが入力されるため、移行中は AWS DMSにこの列は表示されません。generated byの機能を実装するには、次の工ピックに示すように、ターゲットデータベースのトリガーと関数を使用してFLAG列の値を入力する必要があります。	

タスク	説明	必要なスキル
AWS にターゲット PostgreSQL テーブルを作成します。	次のステートメントを使用して AWS のPostgreSQLテーブルを作成します。 `CREATE TABLE test.generated_column ( code integer not null, status character varying(12) not null , flag character(1) );` このテーブルでは、status列は標準列です。このflag列は、status列内のデータに基づいて生成された列になります。	DBA、アプリ開発者

PostgreSQL で仮想列を処理するトリガー関数を作成する

タスク	説明	必要なスキル
PostgreSQL トリガーを作成します。	PostgreSQL で、トリガーを作成します。 `CREATE TRIGGER tgr_gen_column AFTER INSERT OR UPDATE OF status ON test.generated_column FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION test.tgf_gen_column();`	DBA、アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
PostgreSQL トリガー関数を作成します。	PostgreSQL で、トリガー用の関数を作成します。この関数は、アプリケーションまたは AWS DMS によって挿入または更新された仮想列を入力し、データを検証します。 `CREATE OR REPLACE FUNCTION test.tgf_gen_column() RETURNS trigger AS $VIRTUAL_COL$ BEGIN IF (TG_OP = 'INSERT') THEN IF (NEW.flag IS NOT NULL) THEN RAISE EXCEPTION 'ERROR: cannot insert into column "flag"' USING DETAIL = 'Column "flag" is a generated column.'; END IF; END IF; IF (TG_OP = 'UPDATE') THEN IF (NEW.flag::VARCHAR != OLD.flag::varchar) THEN RAISE EXCEPTION 'ERROR: cannot update column "flag"' USING DETAIL = 'Column "flag" is a generated column.'; END IF; END IF; IF TG_OP IN ('INSERT','UPDATE') THEN`	DBA、アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル

	IF (old.flag is NULL)
	 OR (coalesce(old.stat
	us,'') != coalesce(
	new.status,'')) THEN
	UPDATE test.gene
	rated_column
	SET flag = (CASE
	 UPPER(status) WHEN
	 'OPEN' THEN 'N' ELSE
	 'Y' END)
	WHERE code = new.code;
	END IF;
	END IF;
	RETURN NEW;
	END
	$VIRTUAL_COL$ LANGUAGE
	 plpgsql;	

AWS DMS を使用してデータ移行をテストする

タスク	説明	必要なスキル
レプリケーションインスタンスを作成します。	レプリケーションインスタンスを作成するには、AWS DMS ドキュメントの「指示」に従います。レプリケーションインスタンスは、ソースデータベースとターゲットデータベースと同じ 仮想プライベートクラウド (VPC) 内に存在する必要があります。	DBA、アプリ開発者
ソースおよびターゲットエンドポイントを作成します。	エンドポイントを作成するには、AWS DMS のドキュメントの手順に従います。	DBA、アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
エンドポイント接続をテストします。	VPC とレプリケーションインスタンスを指定し、「テストを実行」を選択すると、エンドポイント接続をテストできます。	DBA、アプリ開発者
フルロードタスクを作成して開始します。	手順については、AWS DMS ドキュメントの「タスクの作成」と「フルロードタスク設定」を参照してください。	DBA、アプリ開発者
仮想列のデータを検証します。	ソースデータベースとターゲットデータベース内の仮想列のデータを比較します。データを手動で検証することも、このステップのスクリプトを記述することもできます。	DBA、アプリ開発者

関連リソース

- AWS Database Migration Service の使用開始 (AWS DMSドキュメント)
- 「AWS DMSのソースとして Oracle データベースを使用」 (AWS DMS ドキュメント)
- PostgreSQL データベースを AWS DMS のターゲットとして使用する (AWS DMS ドキュメント)
- PostgreSQL で生成されたカラム (PostgreSQL ドキュメント)
- トリガー関数 (PostgreSQL ドキュメンテーション)
- Oracle データベースの仮想カラム (Oracle ドキュメント)

Aurora PostgreSQL-Compatible で Oracle UTL_FILE 機能をセットアップする

Rakesh Raghav と anuradha chintha、Amazon Web Services

概要

Oracle から Amazon Web Services (AWS) クラウド上の Amazon Aurora PostgreSQL-Compatible エディションへの移行の一環として、複数の課題に直面する場合があります。たとえば、Oracle の UTL_FILE ユーティリティに依存するコードの移行は常に課題です。Oracle PL/SQL では、UTL_FILE パッケージは基盤となるオペレーティングシステムと連携して、読み取りや書き込みなどのファイル操作に使用されます。この UTL_FILE ユーティリティは、サーバーマシンシステムとクライアントマシンシステムの両方で動作します。

Amazon Aurora PostgreSQL-Compatible は、マネージドデータベースサービスです。このため、データベースサーバー上のファイルにアクセスすることはできません。このパターンでは、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) と Amazon Aurora PostgreSQL-Compatible を統合して、UTL_FILE 機能のサブセットを実現する手順を示しています。この統合により、サードパーティの抽出、変換、ロード (ETL) ツールやサービスを使用せずにファイルを作成して利用できます。

オプションで Amazon CloudWatch によるモニタリングおよび Amazon SNS 通知を設定できます。

本稼働環境に実装する前に、このソリューションを徹底的にテストすることをお勧めします。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブなAWS アカウント
- AWS Database Migration Service (AWS DMS) 専門知識
- PL/pgSQL コーディングに関する専門知識
- Amazon Aurora PostgreSQL-Compatible クラスター
- S3 バケット

制限事項

このパターンには Oracle UTL_FILE ユーティリティの代わりとなる機能はありません。ただし、手順とサンプルコードをさらに拡張して、データベースのモダナイゼーション目標を達成することはできます。

製品バージョン

- Amazon Aurora PostgreSQL-Compatible エディション 11.9

アーキテクチャ

ターゲットテクノロジースタック

- Amazon Aurora PostgreSQL-Compatible
- Amazon CloudWatch
- Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)
- Amazon S3

ターゲットアーキテクチャ

次の図はソリューションの概要を示しています。

1. ファイルはアプリケーションから S3 バケットにアップロードされます。
2. aws_s3 拡張機能は PL/pgSQL を使用してデータにアクセスし、そのデータを Aurora PostgreSQL-Compatible にアップロードします。

ツール

- Amazon Aurora PostgreSQL-Compatible – Amazon Aurora PostgreSQL-Compatible エディションは、フルマネージド型で PostgreSQL 互換の ACID 準拠リレーショナルデータベースエンジンです。ハイエンドの商用データベースのスピードおよび信頼性と、オープンソースデータベースのシンプルさとコスト効率を併せ持っています。
- CLI – AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI) は、AWS のサービスを管理するための統合ツールです。ダウンロードおよび構成用の単一のツールのみを使用して、コマンドラインから複数の AWS サービスを制御し、スクリプトを使用してこれらを自動化することができます。
- Amazon CloudWatch — Amazon CloudWatch は Amazon S3 のリソースと使用状況をモニタリングします。
- 「Amazon S3」— Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)は、インターネット用のストレージです。このパターンでは、Amazon S3 は Aurora PostgreSQL-Compatible クラスターとの間で使用および送信するファイルを受信および保存するためのストレージレイヤーを提供します。

- _s3 — aws_s3 拡張機能は Amazon S3 と Aurora PostgreSQL-Compatible を統合します。
- 「Amazon SNS」 — Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)は、パブリッシャーやクライアントの間のメッセージ配信や送信を調整および管理します。このパターンでは、Amazon SNS を使用して通知を送信します。
- pgAdmin — pgAdmin は Postgres 用のオープンソース管理ツールです。pgAdmin 4 は、データベースオブジェクトを作成、管理、および使用するためのグラフィカルインターフェイスを提供します。

Code

必要な機能を実現するために、このパターンは UTL_FILE に類似した名前の関数を複数作成します。「追加情報」セクションには、これらの関数のコードベースが含まれています。

コードでは、testaurorabucket をテストの S3 バケットの名前に置き換えます。us-east-1 については、テストの S3 バケットがある AWS リージョンに置き換えます。

エピック

Amazon S3 と Aurora PostgreSQL-Compatible を統合する

タスク	説明	必要なスキル
IAM ポリシーを設定する。	S3 バケットとその中のオブジェクトへのアクセス権を付与する AWS Identity and Access Management (IAM) ポリシーを作成します。コードについては、「追加情報」セクションを参照してください。	AWS 管理者、データベース管理者
Amazon S3 アクセスロールを Aurora PostgreSQL に追加します。	2 つの IAM ロールを作成します。1 つは Amazon S3 への読み取りアクセス用で、もう 1 つは書き込みアクセス用です。2 つのロールを Aurora PostgreSQL-Compatible クラスターにアタッチします。	AWS 管理者、データベース管理者

タスク	説明	必要なスキル
	• S3Export 機能用のロールが 1 つ • S3Import 機能用のロールが 1 つ 詳細については、Amazon S3 へのデータのインポートとエクスポートに関する「Aurora PostgreSQL-Compatible ドキュメント」を参照してください。	

Aurora PostgreSQL-Compatible の拡張機能をセットアップする

タスク	説明	必要なスキル
aws_commons 拡張機能を作成します。	aws_commons 拡張機能は、aws_s3 拡張機能の依存関係です。	DBA、開発者
aws_s3 拡張機能を作成します。	aws_s3 拡張機能は Amazon S3 と相互作用します。	DBA、開発者

Amazon S3 と Aurora PostgreSQL-Compatible の統合を検証する

タスク	説明	必要なスキル
Amazon S3 から Aurora PostgreSQL へのデータインポートをテストする	Aurora PostgreSQL-Compatible へのファイルのインポートをテストするには、サンプル CSV ファイルを作成して S3 バケットにアップロードします。CSV ファイルに	DBA、開発者

タスク	説明	必要なスキル
	基づいてテーブル定義を作成し、aws_s3.table_import_from_s3 関数を使用してファイルをテーブルに読み込みます。	
Aurora PostgreSQL から Amazon S3 へのファイルのエクスポートをテストする。	Aurora PostgreSQL-Compatible からのファイルのエクスポートをテストするには、テストテーブルを作成してデータを入力し、aws_s3.query_export_to_s3 関数を使用してデータをエクスポートします。	DBA、開発者

UTL_FILE ユーティリティを模倣するためにラッパー関数を作成するには

タスク	説明	必要なスキル
utl_file_utility スキーマを作成します。	このスキーマはラッパー関数をまとめて維持します。スキーマを作成するには、次のコマンドを実行します。 `CREATE SCHEMA utl_file_utility;`	DBA、開発者
file_type タイプを作成します。	file_type タイプを作成数には、以下のコードを使用します。 `CREATE TYPE utl_file_utility.file_type AS ( p_path character varying(30),`	DBA/開発者

タスク	説明	必要なスキル
	`p_file_name character varying );`	
init 関数を作成します。	`init` 関数は、`bucket` や `region` などの共通変数を初期化します。コードについては、「追加情報」セクションを参照してください。	DBA/開発者
ラッパー関数を作成する。	ラッパー関数 `fopen`、`put_line`、および `fclose` を作成します。コードについては、「追加情報」セクションを参照してください。	DBA、開発者

ラッパー関数をテストする

タスク	説明	必要なスキル
ラッパー関数を書き込みモードでテストします。	ラッパー関数を書き込みモードでテストするには、「追加情報」セクションに記載されているコードを使用してください。	DBA、開発者
アペンドモードでラッパー関数をテストします。	アペンドモードでラッパー関数をテストするには、「追加情報」セクションに記載されているコードを使用してください。	DBA、開発者

関連リソース

- 「Amazon S3 統合」
- Amazon S3
- Aurora
- Amazon CloudWatch
- Amazon SNS

追加情報

IAM ポリシーを設定する

次のポリシーを作成します。

ポリシー名	JSON
S3IntRead	`{ "Version": "2012-10-17", "Statement": [ { "Sid": "S3integrationtest", "Effect": "Allow", "Action": [ "s3:GetObject", "s3:ListBucket" ], "Resource": [ "arn:aws:s3:::testaurorabucket/*", "arn:aws:s3:::testaurorabucket" ] } ] }`
S3IntWrite	`{ "Version": "2012-10-17",`

```
    "Statement": [
        {
            "Sid": "S3integrationtest
",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:PutObject",

                "s3:ListBucket"
            ],
            "Resource": [
    "arn:aws:s3:::testaurorabucket/
*",                "arn:aws:s3:::test
aurorabucket"
            ]
        }
    ]
}
```

init 関数を作成する

bucket や region などの共通変数数を初期化するには、次のコードを使用して init 関数を作成します。

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION utl_file_utility.init(
    )
    RETURNS void
    LANGUAGE 'plpgsql'

    COST 100
    VOLATILE
AS $BODY$
BEGIN
      perform set_config
      ( format( '%s.%s','UTL_FILE_UTILITY', 'region' )
      , 'us-east-1'::text
      , false );

      perform set_config
      ( format( '%s.%s','UTL_FILE_UTILITY', 's3bucket' )
      , 'testaurorabucket'::text
      , false );
```

```
END;
$BODY$;
```

ラッパー関数を作成する

ラッパー関数 fopen、put_line、fclose を作成します。

fopen

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION utl_file_utility.fopen(
    p_file_name character varying,
    p_path character varying,
    p_mode character DEFAULT 'W'::bpchar,
    OUT p_file_type utl_file_utility.file_type)
    RETURNS utl_file_utility.file_type
    LANGUAGE 'plpgsql'

    COST 100
    VOLATILE
AS $BODY$
declare
    v_sql character varying;
    v_cnt_stat integer;
    v_cnt integer;
    v_tabname character varying;
    v_filewithpath character varying;
    v_region character varying;
    v_bucket character varying;

BEGIN
    /*initialize common variable */
    PERFORM utl_file_utility.init();
    v_region := current_setting( format( '%s.%s', 'UTL_FILE_UTILITY', 'region' ) );
    v_bucket :=  current_setting( format( '%s.%s', 'UTL_FILE_UTILITY', 's3bucket' ) );

    /* set tabname*/
    v_tabname := substring(p_file_name,1,case when strpos(p_file_name,'.') = 0 then
 length(p_file_name) else strpos(p_file_name,'.') - 1 end );
    v_filewithpath := case when NULLif(p_path,'') is null then p_file_name else
 concat_ws('/',p_path,p_file_name) end ;
    raise notice 'v_bucket %, v_filewithpath % , v_region %', v_bucket,v_filewithpath,
 v_region;
```

```
   /* APPEND MODE HANDLING; RETURN EXISTING FILE DETAILS IF PRESENT ELSE CREATE AN
EMPTY FILE */
   IF p_mode = 'A' THEN
       v_sql := concat_ws('','create temp table if not exists ', v_tabname,' (col1
text)');
       execute v_sql;

       begin
       PERFORM aws_s3.table_import_from_s3
           ( v_tabname,
           '',
           'DELIMITER AS ''#''',
           aws_commons.create_s3_uri
           (     v_bucket,
               v_filewithpath ,
               v_region)
           );
       exception
           when others then
            raise notice 'File load issue ,%',sqlerrm;
            raise;
       end;
       execute concat_ws('','select count(*) from ',v_tabname) into v_cnt;

       IF v_cnt > 0
       then
           p_file_type.p_path := p_path;
           p_file_type.p_file_name := p_file_name;
       else
           PERFORM aws_s3.query_export_to_s3('select ''''',
                           aws_commons.create_s3_uri(v_bucket, v_filewithpath,
v_region)
                             );

           p_file_type.p_path := p_path;
           p_file_type.p_file_name := p_file_name;
       end if;
       v_sql := concat_ws('','drop table ', v_tabname);
       execute v_sql;
   ELSEIF p_mode = 'W' THEN
           PERFORM aws_s3.query_export_to_s3('select ''''',
                           aws_commons.create_s3_uri(v_bucket, v_filewithpath,
v_region)
                             );
```

```
            p_file_type.p_path := p_path;
            p_file_type.p_file_name := p_file_name;
    END IF;

EXCEPTION
        when others then
            p_file_type.p_path := p_path;
            p_file_type.p_file_name := p_file_name;
            raise notice 'fopenerror,%',sqlerrm;
            raise;
END;
$BODY$;
```

put_line

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION utl_file_utility.put_line(
    p_file_name character varying,
    p_path character varying,
    p_line text,
    p_flag character DEFAULT 'W'::bpchar)
    RETURNS boolean
    LANGUAGE 'plpgsql'

    COST 100
    VOLATILE
AS $BODY$
/*****************************************************************************
* Write line, p_line in windows format to file, p_fp - with carriage return
* added before new line.
*****************************************************************************/
declare
    v_sql varchar;
    v_ins_sql varchar;
    v_cnt INTEGER;
    v_filewithpath character varying;
    v_tabname  character varying;
    v_bucket character varying;
    v_region character varying;

BEGIN
 PERFORM utl_file_utility.init();

/* check if temp table already exist */
```

```
 v_tabname := substring(p_file_name,1,case when strpos(p_file_name,'.') = 0 then
 length(p_file_name) else strpos(p_file_name,'.') - 1 end );

 v_sql := concat_ws('','select count(1) FROM pg_catalog.pg_class c LEFT JOIN
 pg_catalog.pg_namespace n ON n.oid = c.relnamespace where n.nspname like ''pg_temp_
%'''
                        ,' AND pg_catalog.pg_table_is_visible(c.oid) AND
 Upper(relname) = Upper( '''
                        ,  v_tabname ,''' ) ');

 execute v_sql into v_cnt;

  IF v_cnt = 0 THEN
         v_sql := concat_ws('','create temp table ',v_tabname,' (col text)');
        execute v_sql;
        /* CHECK IF APPEND MODE */
        IF upper(p_flag) = 'A' THEN
            PERFORM utl_file_utility.init();
            v_region := current_setting( format( '%s.%s', 'UTL_FILE_UTILITY',
 'region' ) );
            v_bucket :=  current_setting( format( '%s.%s', 'UTL_FILE_UTILITY',
 's3bucket' ) );

            /* set tabname*/
            v_filewithpath := case when NULLif(p_path,'') is null then p_file_name else
 concat_ws('/',p_path,p_file_name) end ;

            begin
               PERFORM aws_s3.table_import_from_s3
                     ( v_tabname,
                          '',
                       'DELIMITER AS ''#''',
                        aws_commons.create_s3_uri
                           ( v_bucket,
                               v_filewithpath,
                               v_region    )
                    );
            exception
                when others then
                    raise notice  'Error Message : %',sqlerrm;
                    raise;
            end;
        END IF;
```

```
    END IF;
    /* INSERT INTO TEMP TABLE */
    v_ins_sql := concat_ws('','insert into ',v_tabname,' values(''',p_line,''')');
    execute v_ins_sql;
    RETURN TRUE;
    exception
            when others then
                raise notice  'Error Message : %',sqlerrm;
                raise;
END;
$BODY$;
```

fclose

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION utl_file_utility.fclose(
    p_file_name character varying,
    p_path character varying)
    RETURNS boolean
    LANGUAGE 'plpgsql'

    COST 100
    VOLATILE
AS $BODY$
DECLARE
    v_filewithpath character varying;
    v_bucket character varying;
    v_region character varying;
    v_tabname character varying;
    v_sql character varying;
BEGIN
      PERFORM utl_file_utility.init();

    v_region := current_setting( format( '%s.%s', 'UTL_FILE_UTILITY', 'region' ) );
    v_bucket :=  current_setting( format( '%s.%s', 'UTL_FILE_UTILITY', 's3bucket' ) );

    v_tabname := substring(p_file_name,1,case when strpos(p_file_name,'.') = 0 then
 length(p_file_name) else strpos(p_file_name,'.') - 1 end );
    v_filewithpath := case when NULLif(p_path,'') is null then p_file_name else
 concat_ws('/',p_path,p_file_name) end ;

    raise notice 'v_bucket %, v_filewithpath % , v_region %', v_bucket,v_filewithpath,
 v_region ;
```

```
    /* exporting to s3 */
    perform aws_s3.query_export_to_s3
        (concat_ws('','select * from ',v_tabname,'  order by ctid asc'),
            aws_commons.create_s3_uri(v_bucket, v_filewithpath, v_region)
        );
    v_sql := concat_ws('','drop table ', v_tabname);
    execute v_sql;
    RETURN TRUE;
EXCEPTION
       when others then
     raise notice 'error fclose %',sqlerrm;
     RAISE;
END;
$BODY$;
```

設定とラッパー関数をテストする

次の匿名コードブロックを使用して、設定をテストします。

書き込みモードをテストする

次のコードは、S3 バケットの s3inttest という名前のファイルを記述します。

```
do $$
declare
l_file_name varchar := 's3inttest' ;
l_path varchar := 'integration_test' ;
l_mode char(1) := 'W';
l_fs utl_file_utility.file_type ;
l_status boolean;

begin
select * from
utl_file_utility.fopen( l_file_name, l_path , l_mode ) into l_fs ;
raise notice 'fopen : l_fs : %', l_fs;

select * from
utl_file_utility.put_line( l_file_name, l_path ,'this is test file:in s3bucket: for
 test purpose', l_mode ) into l_status ;
raise notice 'put_line : l_status %', l_status;

select * from utl_file_utility.fclose( l_file_name , l_path ) into l_status ;
raise notice 'fclose : l_status %', l_status;
```

```
end;
$$
```

アペンドモードをテストする

次のコードは、前のテストで作成した s3inttest ファイルに行を追加します。

```
do $$
declare
l_file_name varchar := 's3inttest' ;
l_path varchar := 'integration_test' ;
l_mode char(1) := 'A';
l_fs utl_file_utility.file_type ;
l_status boolean;

begin
select * from
utl_file_utility.fopen( l_file_name, l_path , l_mode ) into l_fs ;
raise notice 'fopen : l_fs : %', l_fs;


select * from
utl_file_utility.put_line( l_file_name, l_path ,'this is test file:in s3bucket: for
 test purpose : append 1', l_mode ) into l_status ;
raise notice 'put_line : l_status %', l_status;

select * from
utl_file_utility.put_line( l_file_name, l_path ,'this is test file:in s3bucket : for
 test purpose : append 2', l_mode ) into l_status ;
raise notice 'put_line : l_status %', l_status;

select * from utl_file_utility.fclose( l_file_name , l_path ) into l_status ;
raise notice 'fclose : l_status %', l_status;

end;
$$
```

Amazon SNSの通知

オプションで Amazon CloudWatch によるモニタリングと Amazon SNS 通知を S3 バケットに設定できます。詳細については、「Amazon S3 をモニタリングする」と「Amazon SNS 通知のセットアップ」を参照してください。

Oracle から Amazon Aurora PostgreSQL への移行後にデータベースオブジェクトを検証する

Amazon Web Services、Venkatramana Chintha、Eduardo Valentim

概要

このパターンは、Oracle データベースを Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディションに移行した後にオブジェクトを検証する段階的なアプローチを示しています。

このパターンは、データベースオブジェクト検証の使用シナリオと手順の概要を示しています。詳細については、「AWS Database ブログ」の「AWS SCT と AWS DMS を使用した移行後のデータベースオブジェクトの検証」を参照してください。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブな AWS アカウント。
- Aurora PostgreSQL 互換データベースに移行された、オンプレミスの Oracle データベース。
- Aurora PostgreSQL 互換データベースに「AmazonRDSDataFullAccess」ポリシーが適用されているサインイン認証情報。
- このパターンでは、Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) コンソールにある「Aurora サーバーレス DB クラスターのクエリエディター」を使用します。ただし、このパターンは他のクエリエディタでも使用可能です。

制限事項

- Oracle SYNONYM オブジェクトは PostgreSQL では使用できませんが、「ビュー」または SET search_path クエリによって部分的に検証できます。
- Amazon RDS クエリエディタは、「特定の AWS リージョン、特定の MySQL および PostgreSQL バージョン」でのみ使用できます

アーキテクチャ

ツール

ツール

- Amazon Aurora PostgreSQL-Compatible Edition – Amazon Aurora PostgreSQL は、フルマネージド型で PostgreSQL 互換の、ACID 準拠のリレーショナルデータベースエンジンです。ハイエンドの商用データベースのスピードと信頼性を、オープンソースデータベースのシンプルさとコスト効率でご利用いただけます。
- Amazon RDS – Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) を使用して、AWS クラウドでリレーショナルデータベースをセットアップ、運用、スケーリングできます。業界スタンダードのリレーショナルデータベース向けに、費用対効果に優れたエクステンションを備え、一般的なデータベース管理タスクを管理します。
- Aurora Severless 用クエリエディタ – クエリエディタを使用すると、Amazon RDS コンソールで SQL クエリを実行できます。Auroraサーバーレス DB クラスターでは、データ操作やデータ定義のステートメントも含めて、任意の有効な SQL ステートメントを実行できます。

オブジェクトを検証するには、「添付ファイル」セクションの「オブジェクト検証スクリプト」ファイルにあるフルスクリプトを使用します。次の表を参照してください。

Oracle オブジェクト	使用するスクリプト
パッケージ	Query 1
テーブル	Query 3
ビュー	クエリ 5
シーケンス	クエリ 7
トリガ	クエリ 9
プライマリキー	クエリ 11
インデックス	クエリ 13
検査制約	クエリ 15
外部キー	クエリ 17

PostgreSQL オブジェクト	使用するスクリプト
パッケージ	Query 2
テーブル	クエリ 4
ビュー	クエリ 6
シーケンス	クエリ 8
トリガ	クエリ 10
プライマリキー	クエリ 12
インデックス	クエリ 14
検査制約	クエリ 16
外部キー	クエリ 18

エピック

ソース Oracle データベース内のオブジェクトを検証します

タスク	説明	必要なスキル
ソース Oracle データベースで「パッケージ」検証クエリを実行します。	「添付ファイル」セクションから「オブジェクト検証スクリプト」ファイルをダウンロードして開きます。クライアントプログラムを使用してソース Oracle データベース Connect。「オブジェクト検証スクリプト」ファイルから「Query 1」検証スクリプトを実行します。重要: クエリには「your_schema」の代わりに Oracle ユーザー名を入力して	開発者、DBA

タスク	説明	必要なスキル
	ください。クエリの結果は必ず記録してください。	
「テーブル」検証クエリを実行します。	「オブジェクト検証スクリプト」ファイルから「Query 3」スクリプトを実行します。クエリの結果は必ず記録してください。	開発者、DBA
「ビュー」検証クエリを実行します。	「オブジェクト検証スクリプト」ファイルから「Query 5」スクリプトを実行します。クエリの結果は必ず記録してください。	開発者、DBA
「シーケンス」カウント検証を実行します。	「オブジェクト検証スクリプト」ファイルから「Query 7」スクリプトを実行します。クエリの結果は必ず記録してください。	開発者、DBA
「トリガー」検証クエリを実行します。	「オブジェクト検証スクリプト」ファイルから「Query 9」スクリプトを実行します。クエリの結果は必ず記録してください。	開発者、DBA
「プライマリキー」検証クエリを実行します。	「オブジェクト検証スクリプト」ファイルから「Query 11」スクリプトを実行します。クエリの結果は必ず記録してください。	開発者、DBA

タスク	説明	必要なスキル
「インデックス」検証クエリを実行します。	「オブジェクト検証スクリプト」ファイルから「Query 13」検証スクリプトを実行します。クエリの結果は必ず記録してください。	開発者、DBA
「チェック制約」検証クエリを実行します。	「オブジェクト検証スクリプト」ファイルから「Query 15」スクリプトを実行します。クエリの結果は必ず記録してください。	開発者、DBA
「外部キー」検証クエリを実行します。	「オブジェクト検証スクリプト」ファイルから「Query 17」検証スクリプトを実行します。クエリの結果は必ず記録してください。	開発者、DBA

ターゲット Aurora PostgreSQL 互換データベース内のオブジェクトを検証します

タスク	説明	必要なスキル
クエリエディタを使用して、対象のAurora PostgreSQL互換データベースに接続します。	AWS マネジメントコンソールにサインインして、Amazon RDS コンソールを開きます。右上で、Aurora PostgreSQL 互換データベースを作成した AWS リージョンを選択します。ナビゲーションペインで、[データベース] を選択して、ターゲットの Aurora PostgreSQL 互換データベースを選択します。[アクション]、[クエリ] の順に選択します。重要: まだデータベースに	開発者、DBA

タスク	説明	必要なスキル
	接続していない場合は、[データベースに接続] ページが開きます。次に、ユーザー名やパスワードなどのデータベース情報を入力する必要があります。	
「パッケージ」検証クエリを実行します。	「添付ファイル」セクションの「オブジェクト検証スクリプト」ファイルから「Query 2」スクリプトを実行します。クエリの結果は必ず記録してください。	開発者、DBA
「テーブル」検証クエリを実行します。	Aurora PostgreSQL 互換データベースのクエリエディタに戻り、「オブジェクト検証スクリプト」ファイルから「Query 4」スクリプトを実行します。クエリの結果は必ず記録してください。	開発者、DBA
「ビュー」検証クエリを実行します。	Aurora PostgreSQL 互換データベースのクエリエディタに戻り、「オブジェクト検証スクリプト」ファイルから「Query 6」スクリプトを実行します。クエリの結果は必ず記録してください。	開発者、DBA

タスク	説明	必要なスキル
「シーケンス」カウント検証を実行します。	Aurora PostgreSQL 互換データベースのクエリエディタに戻り、「オブジェクト検証スクリプト」ファイルから「Query 8」スクリプトを実行します。クエリの結果は必ず記録してください。	開発者、DBA
「トリガー」検証クエリを実行します。	Aurora PostgreSQL 互換データベースのクエリエディタに戻り、「オブジェクト検証スクリプト」ファイルから「Query 10」スクリプトを実行します。クエリの結果は必ず記録してください。	開発者、DBA
「プライマリキー」検証クエリを実行します。	Aurora PostgreSQL 互換データベースのクエリエディタに戻り、「オブジェクト検証スクリプト」ファイルから「Query 12」スクリプトを実行します。クエリの結果は必ず記録してください。	開発者、DBA
「インデックス」検証クエリを実行します。	Aurora PostgreSQL 互換データベースのクエリエディタに戻り、「オブジェクト検証スクリプト」ファイルから「Query 14」スクリプトを実行します。クエリの結果は必ず記録してください。	開発者、DBA

タスク	説明	必要なスキル
「チェック制約」検証クエリを実行します。	「オブジェクト検証スクリプト」ファイルから「Query 16」スクリプトを実行します。クエリの結果は必ず記録してください。	開発者、DBA
「外部キー」検証クエリを実行します。	「オブジェクト検証スクリプト」ファイルから「Query 18」検証スクリプトを実行します。クエリの結果は必ず記録してください。	開発者、DBA

ソースとターゲットの検証レコードを比較

タスク	説明	必要なスキル
両方のクエリ結果を比較して検証します。	Oracle と Aurora PostgreSQL 互換データベースのクエリ結果を比較して、すべてのオブジェクトを検証します。すべてが一致すれば、すべてのオブジェクトは正常に検証されたことになります。	開発者、DBA

関連リソース

- AWS SCT と AWS DMS を使用した移行後のデータベースオブジェクトの検証
- Amazon Aurora Features: PostgreSQL-Compatible Edition

アタッチメント

このドキュメントに関連する追加コンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してください。「attachment.zip」

リホスト

トピック

- Microsoft ワークロードの検出と AWS への移行を加速
- へのリホスト移行中にファイアウォールリクエストの承認プロセスを作成する AWS
- EC2 Windows インスタンスを AWS Managed Services アカウントに取り込み、移行
- Couchbase Server データベースを Amazon EC2 に移行する
- ログ配信を使用して Db2 for LUW を Amazon EC2 に移行することで、システム停止時間を短縮する
- 高可用性ディザスタリカバリ機能を備えた Db2 for LUW を Amazon EC2 に移行する
- appcmd.exe を使用して IIS がホストするアプリケーションを Amazon EC2 に移行する
- オンプレミスの Microsoft SQL Server データベースを Amazon EC2 に移行する
- で F5 BIG-IP ワークロードを F5 BIG-IP VE に移行する AWS クラウド
- バイナリメソッドを使用してオンプレミスの Go ウェブアプリケーションを AWS Elastic Beanstalk に移行します
- AWS を使用してオンプレミス SFTP サーバーを に移行する AWS Transfer for SFTP
- AWS アプリケーション移行サービスを使用してオンプレミス VM を Amazon EC2 に移行する
- を使用してオンプレミスから Amazon S3 に小さなデータセットを移行する AWS SFTP
- オンプレミスの Oracle データベースを Oracle Amazon EC2 に移行する
- Oracle Data Pump を使用してオンプレミスの Oracle データベースを Amazon EC2 に移行する
- AWS MGN を使用して RHEL BYOL システムを AWS ライセンス込みのインスタンスに移行する
- オンプレミスの SAP ASE データベースを Amazon EC2 に移行
- オンプレミスの Microsoft SQL Server データベースを Amazon EC2 に移行する
- AWS Cloud でオンプレミスワークロードをリホストする: 移行チェックリスト
- Amazon FSx を使用して SQL Server Always On FCI 向けのマルチ AZ インフラストラクチャをセットアップする
- BMC ディスカバリークエリを使用して移行計画のために移行データを抽出

Microsoft ワークロードの検出と AWS への移行を加速

Amazon Web Services、Ali Alzand

概要

このパターンは、Migration Validator Toolkit PowerShell モジュールを使用して Microsoft ワークロードを検出し、AWS に移行する方法を示しています。このモジュールは、あらゆる Microsoft ワークロードに関連する一般的なタスクに対して複数のチェックと検証を実行することで機能します。例えば、モジュールは複数のディスクがアタッチされている可能性のあるインスタンスや、多くの IP アドレスを使用するインスタンスをチェックします。このモジュールが実行できるチェックの一覧については、モジュールの GitHub ページにある「チェック」セクションを参照してください。

移行検証ツールキット PowerShell モジュールを使用すると、組織は Microsoft ワークロードで実行されているアプリケーションやサービスの検出にかかる時間と労力を削減できます。このモジュールは、ワークロードの設定を特定するのにも役立ちます。これにより、その設定が AWS でサポートされているかどうかを確認できます。また、このモジュールでは、移行前、移行中、移行後に設定ミスを回避できるよう、次のステップや緩和策に関する推奨事項も提供しています。

前提条件と制限事項

前提条件

- ローカル管理者アカウント
- PowerShell 4.0

制限事項

- Microsoft Windows Server 2012 R2 以降のみで動作

ツール

ツール

- PowerShell 4.0

コードリポジトリ

このパターンの Migration Validator Toolkit PowerShell モジュールは、GitHub の migration-validator-toolkit-for-microsoft-workloads リポジトリから入手できます。

エピック

Migration Validator Toolkit PowerShell モジュールを 1 つのターゲットで実行する

タスク	説明	必要なスキル

モジュールのダウンロード、抽出、インポート、呼び出しを行う。	モジュールをダウンロードしてデプロイするには、次のいずれかの方法を使用します。
	• PowerShell スクリプトを実行する
	• .zip ファイルをダウンロードして抽出する
	• GitHub リポジトリのクローンを作成する
	
	PowerShell スクリプトを実行する
	
	PowerShell で次のコード例を実行します。
	
	`#MigrationValidatorToolkit`
	`$uri = 'https://github.com/aws-samples/migration-validator-toolkit-for-microsoft-workloads/archive/refs/heads/main.zip'`
	`$destination = (Get-Location).Path`
	`if ((Test-Path -Path "$destination\MigrationValidatorToolkit.zip" -PathType Leaf) -or (Test-Path -Path "$destination\Migr`
		システム管理者

タスク	説明	必要なスキル

	ationValidatorTool
	kit")) {
	    write-host "File
	 $destination\Migra
	tionValidatorToolk
	it.zip or folder
	 $destination\Migra
	tionValidatorToolkit
	 found, exiting"
	}else {
	    Write-host "Enable
	 TLS 1.2 for this
	 PowerShell session
	 only."
	    [Net.ServicePointM
	anager]::SecurityP
	rotocol = [Net.Secu
	rityProtocolType]:
	:Tls12
	    $webClient =
	 New-Object System.Ne
	t.WebClient
	    Write-host
	 "Downloading Migration
	ValidatorToolkit.zip"
	    $webClient.Downloa
	dFile($uri, "$destina
	tion\MigrationVali
	datorToolkit.zip")
	    Write-host
	 "MigrationValidato
	rToolkit.zip download
	 successfully"
	    Add-Type -Assembly
	 "system.io.compres
	sion.filesystem"
	    [System.IO.Compres
	sion.ZipFile]::Ext
	ractToDirectory("$
	destination\Migrat
	ionValidatorToolki
	t.zip","$destinati	

タスク	説明	必要なスキル
	on\MigrationValida torToolkit") Write-host "Extracting Migration ValidatorToolkit.zip complete successfully" Import-Module "$destination\Migr ationValidatorToolkit \migration-validator- toolkit-for-microsoft -workloads-main\Mi grationValidatorTo olkit.psm1"; Invoke- MigrationValidatorTo olkit } このコードは、.zip ファイルからモジュールをダウンロードします。次に、コードがモジュールを抽出、インポート、呼び出しします。 zip ファイルをダウンロードして抽出する 1. .zip ファイルをダウンロードします (ダウンロード)。 2. .zip ファイルを展開します。 3. このガイドの「モジュールを手動で呼び出す」のステップに従います。 GitHub リポジトリのクローンを作成する	

タスク	説明	必要なスキル
	1. GitHub migration-validator-toolkit-for-microsoft-workloads リポジトリのクローンを作成するには、ターミナルウィンドウで次の Git コマンドを実行します。 `git clone https://github.com/aws-samples/migration-validator-toolkit-for-microsoft-workloads.git` 2. このガイドの「モジュールを手動で呼び出す」のステップに従います。	

タスク	説明	必要なスキル

モジュールを手動で呼び出します。	1. ダウンロードしたモジュールが保存されているディレクトリに移動します。
	2. 希望する出力を生成するには、PowerShell で管理者として次のいずれかのコマンドを実行します。
	
	Format-Table フォーマット:
	`Import-Module .\MigrationValidatorToolkit.psm1;Invoke-MigrationValidatorToolkit`
	
	Format-List フォーマット:
	`Import-Module .\MigrationValidatorToolkit.psm1;Invoke-MigrationValidatorToolkit -List`
	
	Out-GridView フォーマット:
	`Import-Module .\MigrationValidatorToolkit.psm1;Invoke-MigrationValidatorToolkit -GridView`
	
	ConvertTo-Csvformat フォーマット:
	`Import-Module .\MigrationValidatorToolkit`
		システム管理者

タスク	説明	必要なスキル
	`.psm1;Invoke-Migra tionValidatorToolkit -csv`	

Migration Validator Toolkit PowerShell モジュールを複数のターゲットで実行する

タスク	説明	必要なスキル
.zip file ファイルをダウンロードするか GitHub リポジトリのクローンを作成します。	以下のオプションのいずれかを選択してください。 • .zip ファイルをダウンロードします (ダウンロード)。 • GitHub migration-validator-toolkit-for-microsoft-workloads リポジトリのクローンを作成するには、ターミナルウィンドウで次の Git コマンドを実行します。 `git clone https://github.com/aws-samples/migration-validator-toolkit-for-microsoft-workloads.git`	システム管理者
server.csv リストを更新します。	.zip ファイルをダウンロードした場合は、次の手順に従います。 1. .zip ファイルを展開します。	システム管理者

タスク	説明	必要なスキル
	2. MigrationValidator Toolkit\Inputs\ ディレクトリに移動します。 3. ターゲットコンピュータのホスト名で serverlist.csv を更新します。	
モジュールを呼び出す。	ターゲットのコンピュータへの管理者アクセス権を持つドメインユーザーを使用するドメイン内の任意のコンピュータを使用できます。 1. ソースコードを .zip ファイルとしてダウンロードし、ファイルを抽出します。 2. 管理者として PowerShell を開き、次のコマンドを実行します。 `Import-Module .\MigrationValidatorToolkit.psm1;Invoke-DomainComputers` 出力の .csv ファイルは、プレフィックス名 DomainComputers_MigrationAutomations_YYYY-MM-DDTHH-MM-SS で MigrationValidator Toolkit\Outputs\folder に保存されます。	システム管理者

トラブルシューティング

問題	ソリューション
MigrationValidatorToolkit は、実行、コマンド、エラーに関する情報を実行中のホストのログファイルに書き込みます。	ログファイルは、次の場所で手動で閲覧できます。 1. MigrationValidatorToolkit\logs \ ディレクトリに移動します。 2. ログファイルを見つけます。ログファイルの形式が無効です。ComputerName_MigrationValidatorToolkit_YYYY-MM-SSTHH-MM-SS.log

関連リソース

- Microsoft ワークロードを AWS (AWS 規範ガイダンス) に移行するためのオプション、ツール、ベストプラクティス
- Microsoft 移行パターン (AWS 規範ガイダンス)
- AWS での無料のクラウド移行サービス (AWS ドキュメント)
- 事前定義された起動後アクション (アプリケーションマーケティングドキュメント)

追加情報

よくある質問

Migration Validator Toolkit PowerShell モジュールはどこで実行できますか?

Microsoft Windows Server 2012 R2 以降でモジュールを実行できます。

このモジュールはいつ実行すればよいですか?

移行ジャーニーの評価段階でモジュールを実行することが推奨されます。

このモジュールは既存のサーバーに変更を加えますか?

いいえ。このモジュールのすべてのアクションは読み取り専用です。

モジュールの実行にはどのくらいの時間がかかりますか?

通常、モジュールの実行には 1～5 分かかりますが、サーバーのリソース割り当てによって異なります。

モジュールを実行するにはどのアクセス許可が必要ですか?

モジュールはローカルの管理者アカウントから実行する必要があります。

モジュールは物理サーバーで実行できますか?

はい。オペレーティングシステムが Microsoft Windows Server 2012 R2 以降であれば実行できます。

複数のサーバーに対してモジュールを大規模に実行するにはどうすればよいですか?

複数のドメインに参加しているコンピュータでモジュールを大規模に実行するには、本ガイドの「Migration Validator Toolkit PowerShell モジュールを複数のターゲットで実行する」のステップに従います。複数のドメインに参加していないコンピュータの場合は、本ガイドの「Migration Validator Toolkit PowerShell モジュールを 1 つのターゲットで実行する」のステップに従います。

へのリホスト移行中にファイアウォールリクエストの承認プロセスを作成する AWS

Amazon Web Services、Srikanth Rangavajhala

概要

へのリホスト移行に AWS Application Migration Serviceまたは Cloud Migration Factory on AWS を使用する場合 AWS クラウド、前提条件の 1 つは TCP ポート 443 と 1500 を開いたままにしておくことです。通常、これらのファイアウォールポートを開くには、情報セキュリティ (InfoSec) チームによる承認が必要です。

このパターンは、 AWS クラウドへのリホスト移行中に InfoSec チームからファイアウォールリクエストの承認を得るプロセスの概要を示しています。このプロセスにより、コストと時間がかかる可能性のある InfoSec チームによるファイアウォールリクエストの拒否を回避できます。ファイアウォールリクエストプロセスには、 AWS InfoSec とアプリケーションチームと協力してファイアウォールポートを開く移行コンサルタントとリードの間に 2 つのレビューと承認のステップがあります。

このパターンは、組織の AWS コンサルタントまたは移行スペシャリストによるリホスト移行を計画していることを前提としています。このパターンは、組織にファイアウォール承認プロセスやファイアウォールリクエストの一括承認フォームがない場合に使用できます。詳細については、このパターンの「制限事項」セクションを参照してください。Application Migration Service のネットワーク要件の詳細については、「Application Migration Service のドキュメント」の「ネットワークの要件」を参照してください。

前提条件と制限事項

前提条件

- 組織の AWS コンサルタントまたは移行スペシャリストによる計画的なリホスト移行
- スタックの移行に必要なポートと IP 情報
- 現在と未来の状態のアーキテクチャ図
- オンプレミスと宛先のインフラストラクチャ、ポート、ゾーン間のトラフィックフローに関するファイアウォール情報
- ファイアウォールリクエストのレビューチェックリスト (添付)
- 組織の要件により構成されたファイアウォール申請書類
- 以下のロールを含むファイアウォールのレビュー担当者と承認者の連絡先リスト。
  - ファイアウォールリクエスト送信者 – AWS 移行スペシャリストまたはコンサルタント。ファイアウォールリクエスト送信者は、組織の移行スペシャリストでもかまいません。

- ファイアウォールリクエストレビューワー – 通常、これは 1 つの連絡先 (SPOC) からのものです AWS。
- ファイアウォールリクエスト承認者 – InfoSec チームメンバー。

制限事項

- このパターンは、一般的なファイアウォールリクエスト承認プロセスを表しています。要件は組織によって異なる場合があります。
- ファイアウォールリクエストのドキュメントの変更を必ず追跡してください。

次の表に、このパターンの使用例を示します。

あなたの組織には既存のファイアウォール承認プロセスがありますか?	あなたの組織には既存のファイアウォール申請書がありますか?	推奨されるアクション
はい	はい	AWS コンサルタントまたは移行スペシャリストと協力して、組織のプロセスを実装します。
不可	はい	このパターンのファイアウォール承認プロセスを使用します。組織の AWS コンサルタントまたは移行スペシャリストを使用して、ファイアウォールリクエストの一括承認フォームを送信します。
いいえ	不可	このパターンのファイアウォール承認プロセスを使用します。組織の AWS コンサルタントまたは移行スペシャリストを使用して、ファイアウォールリクエストの一括承認フォームを送信します。

アーキテクチャ

次の表は、ファイアウォールリクエスト承認プロセスの手順を示しています。

ツール

「Palo Alto Networks」または「SolarWinds」などのスキャナーツールを使用して、ファイアウォールと IP アドレスを分析し、検証できます。

エピック

ファイアウォールリクエストを分析

タスク	説明	必要なスキル
ポートと IP アドレスを分析します。	ファイアウォールリクエストの送信者は、必要なファイアウォールポートと IP アドレスを把握するための初期分析を行います。これが完了したら、InfoSec チームが必要なポートを開いて IP アドレスをマッピングするよう要求されます。	AWS クラウドエンジニア、移行スペシャリスト

ファイアウォールリクエストを検証します。

タスク	説明	必要なスキル
ファイアウォール情報を検証します。	AWS クラウド エンジニアは、InfoSec チームとの会議をスケジュールします。この会議中、エンジニアはファイアウォールリクエスト情報を調べて検証します。 通常、ファイアウォールリクエスト送信者は、ファイア	AWS クラウドエンジニア、移行スペシャリスト

タスク	説明	必要なスキル
	ウォールリクエスターと同じものです。この検証フェーズは、何か確認され、推奨された場合、承認者からのフィードバックに基づいて反復的に行うことができます。	
ファイアウォールリクエストのドキュメントを更新します。	InfoSec チームがフィードバックを共有すると、ファイアウォールリクエストのドキュメントが編集、保存、再アップロードされます。この文書は繰り返しのたびに更新されます。 このドキュメントはバージョン管理下の保存フォルダに保存することをお勧めします。つまり、すべての変更が追跡され、正しく適用されます。	AWS クラウドエンジニア、移行スペシャリスト

ファイアウォールリクエストを送信

タスク	説明	必要なスキル
ファイアウォールリクエストを送信します。	ファイアウォールリクエスト承認者がファイアウォールの一括承認リクエストを承認すると、 AWS クラウド エンジニアはファイアウォールリクエストを送信します。このリクエストでは、解放が必要なポートと、 AWS アカウントへのマッピングと更新に必要な IP アドレスを指定します。	AWS クラウドエンジニア、移行スペシャリスト

タスク	説明	必要なスキル
	ファイアウォールリクエストが提出されたら、提案やフィードバックを行うことができます。このフィードバックプロセスを自動化し、定義済みのワークフローメカニズムを通じて編集内容を提出することをお勧めします。	

アタッチメント

このドキュメントに関連する追加コンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してください。「attachment.zip」

EC2 Windows インスタンスを AWS Managed Services アカウントに取り込み、移行

Amazon Web Services、Anil Kunapareddy および Venkatramana Chintha

概要

このパターンでは、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Windows インスタンスを Amazon Web Services (AWS) Managed Services (AMS) アカウントに移行して取り込むプロセスを段階的に説明しています。AMS は、インスタンスをより効率的かつ安全に管理するのに役立ちます。AMS は運用上の柔軟性を実現し、セキュリティとコンプライアンスを強化し、キャパシティの最適化とコストの削減を支援します。

このパターンでは、AMS アカウントのステージングサブネットに移行した EC2 Windows インスタンスから始まります。このタスクを実行するために、AWS アプリケーション移行サービスなど、さまざまな移行サービスとツールを利用できます。

AMS が管理する環境を変更するには、特定の操作またはアクションの変更要求 (RFC) を作成して送信します。AMS ワークロードインジェスト (WIGS) RFC を使用して、インスタンスを AMS アカウントに取り込み、カスタム Amazon マシンイメージ (AMI) を作成します。次に、別の RFC を送信して EC2 スタックを作成し、AMS が管理する EC2 インスタンスを作成します。詳細については、Kubernetes ドキュメントのAMS ワークロード取り込みを参照してください。

前提条件と制限

前提条件

- AMS が管理するアクティブな AWS アカウント
- 既存のランディングゾーン
- AMS が管理する VPC に変更を加える権限
- AMS アカウントのステージングサブネットの Amazon EC2 Windows インスタンス
- AMS WIGS を使用してワークロードを移行するための一般的な前提条件の完了
- AMS WIGS を使用してワークロードを移行するためのWindows 前提条件の完了

制限事項

- このパターンでは Windows サーバーを稼働させる EC2 インスタンス用です。このパターンでは、 Linux などの他のオペレーティングシステムを実行しているインスタンスに適用されません。

アーキテクチャ

ソーステクノロジースタック

AMS アカウントのステージングサブネットにある Amazon EC2 Windows インスタンス

ターゲットテクノロジースタック

AWS Managed Services (AMS) によって管理されるAmazon EC2 Windows インスタンス

ターゲットアーキテクチャ

ツール

サービス

- 「Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)」は、AWS クラウドでスケーラブルなコンピューティング容量を提供します。Amazon EC2 を使用して必要な分だけ仮想サーバーを起動できます。
- 「AWS Identity and Access Management (IAM)」は、AWS リソースへのアクセスを安全に管理し、誰が認証され、使用する権限があるかを制御するのに役立ちます。
- AWS Managed Services (AMS) は、モニタリング、インシデント管理、セキュリティガイダンス、パッチサポート、AWS ワークロードのバックアップなど、AWS インフラストラクチャの継続的な管理を提供することで、より効率的で安全な運用を支援します。

その他のサービス

- PowerShell は Windows、Linux、および macOS で動作するMicrosoft の自動化および構成管理プログラムです。

エピック

インスタンスの設定を行います。

タスク	説明	必要なスキル
DNS クライアント設定を変更します。	1. ソースEC2インスタンスで、管理者としてコ	移行エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	マンドプロンプトを開き、gpedit.msc と入力し、Enter キーを押します。 2. ローカルグループポリシーエディターで、コンピューターの構成、管理用テンプレート、ネットワーク、DNS クライアントに移動します。 3. プライマリ DNS サフィックスの場合、未設定を選択します。 4. プライマリ DNS サフィックスの権限委譲の場合、未設定を選択します。	
Windows 更新の設定を変更します。	1. gpedit.msc で、コンピュータの構成 > 管理用テンプレート > Windows コンポーネント > Windows Updateの順に移動します。 2. イントラネットの Microsoft 更新サービスの場所を指定で、未設定を選択します。 3. 自動更新の設定では、未設定を選択します。 4. 自動更新の検出頻度には、未設定を選択します。 5. ローカルグループポリシーエディタを閉じます。	移行エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
ファイアウォールの有効化	1. ソースEC2インスタンスで、管理者としてコマンドプロンプトを開き、`services.msc` と入力し、Enter キーを押します。 2. Windows サービスで、ファイアウォールを有効にします。 3. サービスウィンドウを閉じます。	移行エンジニア

AMS WIGS のインスタンスを準備します。

タスク	説明	必要なスキル
インスタンスをクリーンアップして準備します。	1. Bastion ホストとローカル認証情報を使用して、ステージングサブネット内の EC2 インスタンスへのリモートデスクトッププロトコル (RDP) 接続を作成します。 2. AMS に必要のないレガシーソフトウェア、ウイルス対策ソフトウェア、バックアップソリューションをすべて削除します。	移行エンジニア
sppnp.dll ファイルを修復します。	1. `C:\Windows\System32\sppnp.dll` に移動します。	移行エンジニア

タスク	説明	必要なスキル

	2. sppnp.dll を sppnp_old.dll に名前変更します。
	3. PowerShell と管理者の認証情報を使用して、次のコマンドを入力します。
	`dism /online /cleanup-image /restorehealth`
	`sfc /scannnow`
	4. EC2 Windows インスタンスを再起動します。	

WIG 以前の検証スクリプトを実行します。	1. AMS ドキュメントのワークロードの移行：Windows の取り込み前検証 から Windows WIGS の取り込み前検証 zip ファイル (windows-prewings-valication.zip) をダウンロードします。 2. Windows の WIG 以前の検証スクリプトを実行して、結果を確認します。 3. 検証に失敗した場合、問題を修正し、検証が成功するまで検証スクリプトを再実行します。	移行エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
フェイルセーフ AMI を作成します。	WIG 前の検証に成功したら、次のように取り込み前 AMI を作成します。 1. デプロイ、高度なスタックコンポーネント、AMI、作成を選択します。 2. 作成中に `Key=Name, Value=APPLICATION-ID_IngestReady` タグを追加します。 3. 次に進む前に、AMI が作成されるまで待っています。 詳細については、AMS ドキュメントの AMI | Createを参照してください。	移行エンジニア

インスタンスの取り込みと検証

タスク	説明	必要なスキル
RFC を提出して、ワークロードの取り込みスタックを作成します。	AMS WIGS を起動するための変更要求 (RFC) を提出します。手順については、AMS ドキュメントのワークロードインジェストスタック：作成 を参照してください。これによりワークロードの取り込みが開始され、バックアップツール、Amazon EC2 管理ソフトウェア、ウイルス対策ソフトウェアなど、AMS に必要なす	移行エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	べてのソフトウェアがインストールされます。	
移行が成功に完了したことを検証します。	ワークロードの取り込みが完了すると、AMS が管理するインスタンスと AMS に取り込まれた AMI が表示されます。 1. AMS が管理するインスタンスにドメイン認証情報を使用してログインします。 2. ドメイン参加を以下のように検証します。 a. ファイルエクスプローラーで、この PC を右クリックし、プロパティを選択します。 b. デバイス仕様セクションで、ドメインがフルデバイス名に表示されていることを確認します。 3. ソースとターゲットのディスクドライブを検証します。	移行エンジニア

ターゲットの AMS アカウントでインスタンスを起動します。

タスク	説明	必要なスキル
RFC を送信して EC2 スタックを作成します。	1. Windows インスタンスの AMS で取り込まれた AMI を使用して、AMS ドキュメントのEC2 スタックインスタンスの作成の手順に従っ	移行エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	て EC2 スタックの RFC を準備します。EC2 スタック RFC で、サーバー名、タグ、ターゲット VPC、ターゲットサブネット、インスタンスタイプ、ターゲットセキュリティグループ、取り込み AMI、ロールを含むすべてのパラメータを指定します。 2. EC2 スタックの RFC を送信し、インスタンスが正常に作成されるまで待ちます。	

関連リソース

AWS 規範ガイダンス

- Windows 上の AWS Managed Services 事前ワークロード取り込みアクティビティを自動化
- Python を使用して AMS で RFC を自動的に作成する

AMS ドキュメント

- AMS ワークロードインジェスト
- 移行でリソースを変更する方法
- ワークロードの移行：標準プロセス

マーケティングリソース

- AWS マネージドサービス
- AWS Managed Services よくある質問
- AWS Managed Services リソース

- AWS Managed Services 機能

Couchbase Server データベースを Amazon EC2 に移行する

Amazon Web Services、Subhani Shaik

概要

このパターンでは、 AWS上で Couchbase Server をオンプレミス環境から Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) に移行する方法について説明します。

Couchbase Server は、リレーショナルデータベース機能を提供する分散 NoSQL (JSON ドキュメント) データベースです。Couchbase Server データベースを に移行 AWS することで、スケーラビリティの向上、パフォーマンスの向上、コスト効率の向上、セキュリティの強化、管理の簡素化、グローバルリーチを実現でき、高可用性と低レイテンシーのデータアクセスを必要とするアプリケーションにメリットをもたらします。また、 AWS マネージドサービスを通じて高度な機能にアクセスすることもできます。

の Couchbase Server AWS には、次の主要な機能があります。

- メモリファーストアーキテクチャ
- 高可用性、ディザスタリカバリ、ロードバランシング
- 最適なパフォーマンスを実現するマルチマスター、マルチリージョンのデプロイ

機能について、詳細は「追加情報」セクションおよび Couchbase ウェブサイトをご確認ください。

前提条件と制限事項

前提条件

- 仮想プライベートクラウド (VPC)、2 つのアベイラビリティーゾーン、プライベートサブネット、セキュリティグループ AWS アカウント を持つアクティブな 。手順については、Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) の「VPC を作成する」を参照してください。
- ソース環境とターゲット環境間の接続が有効になります。Couchbase Server が利用する TCX ポートについて、詳細は Couchbase ドキュメントを参照してください。

アーキテクチャ

次の図は、Couchbase Server を に移行するための大まかなアーキテクチャを示しています AWS。

AWS Direct Connect 使用して、データがオンプレミスの Couchbase クラスターからカスタマーゲートウェイを経由して移動します。データはルーターと Direct Connect ルートを通過し、 AWS Virtual Private Network (Site-to-Site VPN) ゲートウェイを介して VPC に到達します。VPC には、Couchbase Server を実行している EC2 インスタンスが含まれています。この AWS インフラストラクチャには、アクセスコントロール用の AWS Identity and Access Management (IAM)、データ暗号化用の AWS Key Management Service (AWS KMS)、ブロックストレージ用の Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)、データストレージ用の Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) も含まれています。

ツール

AWS のサービス

- Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) は、 AWS クラウドでスケーラブルなコンピューティング容量を提供します。仮想サーバーを必要な数だけ起動して、迅速にスケールアップまたはスケールダウンができます。
- AWS Direct Connect は、標準イーサネット光ファイバケーブルを介して内部ネットワークを Direct Connect ロケーションにリンクします。この接続を使用すると、ネットワークパスでインターネットサービスプロバイダーをバイパス AWS のサービス しながら、パブリックに直接仮想インターフェイスを作成できます。

ベストプラクティス

- さまざまな運用プラットフォームでの Couchbase のインストールと設定
- に Couchbase Server をデプロイするためのベストプラクティス AWS
- Couchbase クラスターの作成
- Couchbase アプリケーションのパフォーマンスベストプラクティス
- Couchbase Server のセキュリティベストプラクティス
- Couchbase Server データベースのストレージベストプラクティス

エピック

Couchbase Server 用の Amazon EC2 インスタンスをデプロイする

タスク	説明	必要なスキル
Amazon EC2 コンソールを開きます。	AWS マネジメントコンソールにサインインし、Amazon EC2 コンソールを開きます。	DevOps エンジニア、Couchbase 管理者
Amazon EC2 インスタンスをデプロイします。	オンプレミスの Couchbase Server 設定と一致する EC2 インスタンスを起動します。EC2 インスタンスのデプロイについて、詳細は Amazon EC2 ドキュメントの「Amazon EC2 インスタンスの起動」を参照してください。	DevOps エンジニア、Couchbase 管理者

Amazon EC2 での Couchbase Server のインストールと設定

タスク	説明	必要なスキル
Couchbase クラスターをインストールします。	Amazon EC2 に Couchbase Server をインストールする前に、「Couchbase Server のデプロイガイドライン」を参照してください。 Couchbase Server をインストールするには、Couchbase Server のドキュメントを参照してください。	Couchbase 管理者
クラスターを設定します。	クラスターを設定するには、Couchbase ドキュメントの「クラスター設定のオ	Couchbase 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	プション」を参照してください。	

新しいノードを追加して Couchbase クラスターを再調整する

タスク	説明	必要なスキル
EC2 インスタンスのノードを追加します。	Couchbase をインストールしてデプロイ済みである EC2 インスタンスを、既存のオンプレミスクラスターに追加します。手順については、Couchbase Server ドキュメントの「ノードとリバランスを追加する」を参照してください。	Couchbase 管理者
クラスターを再調整します。	再調整プロセスにより、EC2 インスタンスで新しく追加されたノードが Couchbase クラスターのアクティブなメンバーになります。手順については、Couchbase Server ドキュメントの「ノードとリバランスを追加する」を参照してください。	Couchbase 管理者

接続の再設定

タスク	説明	必要なスキル
オンプレミスノードを削除して再調整します。	クラスターからオンプレミスノードを削除できるようになりました。ノードを削除し	Couchbase 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	たら、再調整プロセスに従って、クラスター内の使用可能なノード間でデータ、インデックス、イベント処理、クエリ処理を再分散します。手順については、Couchbase Server ドキュメントの「ノードとリバランスを削除する」を参照してください。	
接続パラメータを更新します。	アプリケーションが新しいノードに接続できるように、アプリケーションの接続パラメータを新しい Amazon EC2 IP アドレスを使用するパラメータに更新します。	Couchbase アプリケーション開発者

関連リソース

- Couchbase Server サービス
- を使用して Couchbase サーバーをデプロイする AWS Marketplace
- Couchbase Server に接続する
- バケットの管理
- クロスデータセンターレプリケーション (XDCR)
- Couchbase Inc. ライセンス契約

追加情報

主な利点

Couchbase データベースを に移行する AWS と、次の利点があります。

スケーラビリティ。物理ハードウェアを管理することなく、需要に応じて Couchbase クラスターをスケールアップまたはスケールダウンできるため、変動するデータボリュームやアプリケーションの使用状況に簡単に対応できます。 AWS が提供するものは次のとおりです。

- 垂直スケーリングオプションと水平スケーリングオプション
- グローバルデプロイ機能
- 間のロードバランシング AWS リージョン
- データベーススケーリングのソリューション
- コンテンツ配信の最適化

パフォーマンス最適化. は、Couchbase データベースに高速なデータアクセスと低レイテンシーを確保するために、高性能なネットワークインフラストラクチャと最適化されたインスタンスタイプ AWS を提供します。

- ハイパフォーマンスコンピューティング (HPC) のオプション
- Amazon CloudFront を介したグローバルコンテンツ配信
- 複数のストレージオプション
- Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) および Amazon DynamoDB を含む高度なデータベースサービス
- Direct Connect を使用した低レイテンシー接続

コスト最適化。適切なインスタンスタイプと設定を選択して、ワークロードに基づいてパフォーマンスとコストのバランスを取ります。料金は、使用したリソースに対してのみ発生します。これにより、オンプレミスハードウェアを管理する必要がなくなり、スケール AWS クラウド メリットを活用できるため、運用コストを削減できる可能性があります。

- リザーブドインスタンスは、 AWSで Couchbase を使用する際に事前計画を立て、コストを大幅に削減するのに役立ちます。
- 自動スケーリングはオーバープロビジョニングを防ぎ、使用率とコスト効率を最適化するのに役立ちます。

強化されたセキュリティ データ暗号化 AWS、アクセスコントロール、セキュリティグループなどの堅牢なセキュリティ機能を活用して、Couchbase に保存する機密データを保護します。その他の利点:

- AWS 責任共有モデルは、クラウドのセキュリティ (AWS 責任) とクラウド内のセキュリティ (お客様の責任) を明確に区別します。
- AWS コンプライアンスは、主要なセキュリティ標準をサポートしています。

- AWS には、高度な暗号化オプションが用意されています。
- AWS Identity and Access Management (IAM) は、 リソースへの安全なアクセスを管理するのに役立ちます。

簡素化された management. は Couchbase のマネージドサービス AWS を提供するため、基盤となるインフラストラクチャを管理する代わりに、アプリケーション開発に集中できます。

グローバルリーチ。Couchbase クラスターを複数の にデプロイ AWS リージョン して、世界中のユーザーに低レイテンシーを実現できます。データベースは、クラウドまたはハイブリッド環境で完全にデプロイできます。企業規模の組み込み型セキュリティと、エッジからクラウドへの双方向で行われる高速で効率的な同期によってデータを保護します。また、ウェブおよびモバイルアプリの構築に最適な一貫性のあるプログラミングモデルを活用して、開発業務を簡素化できます。

ビジネス継続性:

- データのバックアップと復旧 問題の発生時には、AWS Backup を使用してデータを復元し、簡単に復旧させることができます。ディザスタリカバリのオプションについては、「AWS Well-Architected フレームワーク」をご確認ください。
- Couchbase マルチリージョンデプロイ: マルチリージョン AWS 環境に Couchbase データベースをデプロイするには、 で Couchbase Server にサブスクライブしAWS Marketplace、 AWS CloudFormationテンプレートを使用して各リージョンに個別の Couchbase クラスターを作成し、リージョン間でデータを同期するようにクロスリージョンレプリケーションを設定できます。この設定により、複数のリージョン間で高い可用性と地理的冗長性を確保できます。詳しくは、Couchbase ドキュメントの「Deploy Couchbase Server Using AWS Marketplace」を参照してください。

インフラストラクチャの俊敏性:

- 迅速なリソースプロビジョニングとプロビジョニング解除
- グローバルインフラストラクチャのリーチ
- 需要に基づく自動スケーリング
- 安定したデプロイを実現する Infrastructure as Code (IaC)
- 異なるワークロードに最適化された複数のインスタンスタイプ

イノベーションの有効化:

- AI/ML、IoT、分析などの最新テクノロジー
- 運用オーバーヘッドを低減するマネージドサービス
- 最新アプリケーションの開発作業
- サーバーレスコンピューティング

オペレーショナルエクセレンス:

- 一元監視とログ記録
- 自動リソース管理
- 予知保全機能
- リソース使用状況の可視性強化
- 効率的なデプロイプロセス

モダナイズの機会:

- マイクロサービスアーキテクチャ
- DevOps プラクティスの実装
- クラウドネイティブアプリケーション開発
- レガシーアプリケーションのモダナイゼーション

競争上の利点:

- 市場投入までの時間を短縮
- カスタマーエクスペリエンスの向上
- データに基づく意思決定
- 強力なビジネスインテリジェンス

ログ配信を使用して Db2 for LUW を Amazon EC2 に移行することで、システム停止時間を短縮する

Amazon Web Services、Feng Cai、Ambarish Satarkar、Saurabh Sharma

概要

IBM Db2 for LUW (Linux、UNIX、Windows) のワークロードを Amazon Web Services (AWS) に移行する場合は、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) と Bring Your Own License (BYOL) モデルを使用すると最も迅速に行うことができます。しかし、膨大なデータをオンプレミスの Db2 から AWS に移行することは容易ではありません。特に、停止期間が限られている場合はなおさらです。多くのお客様は、停止時間を 30 分未満に設定しようとしています。これにより、データベース自体に費やす時間が少なくなります。

このパターンでは、トランザクションログ配信を使用して、停止時間を短くして Db2 の移行を実現する方法を扱っています。このアプローチは、リトルエンディアン Linux プラットフォームで実行される Db2 にも運用できます。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブな AWS アカウント
- オンプレミスファイルシステムのレイアウトと一致する EC2 インスタンス上で実行される Db2 インスタンス
- EC2 インスタンスにアクセス可能な Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケット
- Amazon S3 をプログラムで呼び出すための AWS Identity and Access Management (IAM) ポリシーとロール
- Amazon EC2 とオンプレミスサーバーのタイムゾーンとシステムクロックの同期
- AWS Site-to-Site VPN または AWS Direct Connect を介して AWS に接続されたオンプレミスのネットワーク

制限事項

- Db2 オンプレミスインスタンスと Amazon EC2 は同じプラットフォームファミリーに配置する必要があります。
- Db2 のオンプレミスワークロードをログ記録する必要があります。ログに記録されていないトランザクションをブロックするには、データベース設定で `blocknonlogged=yes` を設定します。

製品バージョン

- Db2 for LUW バージョン 11.5.9 以降

アーキテクチャ

ソーステクノロジースタック

- Db2 on Linux x86_64

ターゲットテクノロジースタック

- Amazon EBS
- Amazon EC2
- AWS Identity and Access Management (IAM)
- Amazon S3
- AWS Site-to-Site VPN または Direct Connect

ターゲットアーキテクチャ

次の図は、Db2 on Amazon EC2 への仮想プライベートネットワーク (VPN) 接続を介してオンプレミスで実行されている Db2 インスタンスの例を示しています。点線は、データセンターと AWS クラウド間の VPN トンネルを表しています。

ツール

AWS サービス

- 「AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI)」は、オープンソースのツールであり、コマンドラインシェルのコマンドを使用して AWS サービスとやり取りすることができます。
- AWS Direct Connect は、標準のイーサネット光ファイバーケーブルを介して内部ネットワークを Direct Connect の場所にリンクします。この接続を使用すると、Amazon S3 などのパブリックサービス、または Amazon VPC に対する仮想インターフェイスを直接作成できるため、ネットワークパスのインターネットサービスプロバイダーを回避できます。
- Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) は、 Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスで使用するブロックレベルストレージのボリュームを提供します。

- 「Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)」は、AWS クラウドでスケーラブルなコンピューティング容量を提供します。仮想サーバーを必要な数だけ起動して、迅速にスケールアップまたはスケールダウンができます。
- 「AWS Identity and Access Management (IAM)」は、AWS リソースへのアクセスを安全に管理し、誰が認証され、使用する権限があるかを制御するのに役立ちます。
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、あらゆる量のデータを保存、保護、取得できるクラウドベースのオブジェクトストレージサービスです。
- AWS Site-to-Site VPN は、AWS で起動するインスタンスと独自のリモートネットワーク間でトラフィックを渡すのに役立ちます。

その他のツール

- db2cli は、 Db2 のインタラクティブ CLI コマンドです。

ベストプラクティス

- ターゲットデータベースで、Amazon S3 のゲートウェイエンドポイントを使用して、Amazon S3 のデータベースバックアップイメージとログファイルにアクセスします。
- ソースデータベースで、AWS PrivateLink for Amazon S3 を使用して、データベースのバックアップイメージとログファイルを Amazon S3 に送信します。

エピック

環境変数を設定する

タスク	説明	必要なスキル
環境変数を設定する。	このパターンは、次の名前を使用しています。 • インスタンス名: `db2inst1` • データベース名: `SAMPLE` 環境に合わせて変更することができます。	DBA

オンプレミスの Db2 サーバーを設定する

タスク	説明	必要なスキル

AWS CLI をセットアップします。	最新バージョンの AWS CLI をダウンロードしてインストールするには、次のコマンドを実行します。
	
	`$ curl "https://awscli.amazonaws.com/awscli-exe-linux-x86_64.zip" -o "awscliv2.zip"`
	`unzip awscliv2.zip`
	`sudo ./aws/install`
		Linux 管理者

Db2 アーカイブログのローカル送信先を設定します。	Amazon EC2 上のターゲットデータベースをオンプレミスのソースデータベースと同期させるには、ソースデータベースから最新のトランザクションログを取得する必要があります。 このセットアップでは、`/db2logs` はソース上の `LOGARCHMETH2` によってステージング領域として設定されます。このディレクトリにアーカイブされたログは Amazon S3 に同期され、Db2 on Amazon EC2 によってアクセスされます。AWS CLI コマンドではアクセスできないサードパーティベンダーツールを使用するように `LOGARCHMETH2` が設定さ	DBA

タスク	説明	必要なスキル

	れている可能性があるため、このモードでは LOGARCHMETH1 が使用されます。ログを取得するには、次のコマンドを実行します。
	`db2 connect to sample`
	`db2 update db cfg for SAMPLE using LOGARCHMETH2 disk:/db2logs`	

オンラインデータベースのバックアップを実行します。	オンラインデータベースのバックアップを実行し、ローカルのバックアップファイルシステムに保存します。 `db2 backup db sample online to /backup`	DBA

S3 バケットおよび IAM ポリシーをセットアップする

タスク	説明	必要なスキル
S3 バケットを作成する。	オンプレミスサーバー用の S3 バケットを作成して、バックアップ Db2 イメージとログファイルを AWS に送信します。 Amazon EC2 もこのバケットにアクセスします。 `aws s3api create-bucket --bucket logshipmig-db2 --region us-east-1`	AWS システム管理者

タスク	説明	必要なスキル
IAM ポリシーを作成します。	この db2bucket.json ファイルには、Amazon S3 バケットにアクセスするための IAM ポリシーが含まれています。 { "Version": "2012-10-17", "Statement": [{ "Effect": "Allow", "Action": ["kms:GenerateDataKey", "kms:Decrypt", "s3:PutObject", "s3:GetObject", "s3:AbortMultipartUpload", "s3:ListBucket", "s3:DeleteObject", "s3:GetObjectVersion", "s3:ListMultipartUploadParts"], "Resource": [	AWS 管理者、AWS システム管理者

タスク	説明	必要なスキル

	<pre>"arn:aws:s3:::logs hipmig-db2/*",
	
	"arn:aws:s3:::logs hipmig-db2"
	]
	}
	]
	}</pre>
	次の AWS CLI コマンドを使用して、ポリシーを作成します。
	<pre>aws iam create-policy \
	--policy-name db2s3policy \
	--policy-document file://db2bucket.json</pre>
	JSON 出力には、ポリシーの Amazon リソースネーム (ARN) が表示されます。ここで、aws_account_id はアカウント ID を表します。
	<pre>"Arn": "arn:aws:iam::aws_account_id:policy/db2s3policy"</pre>	

タスク	説明	必要なスキル
EC2 インスタンスが使用する IAM ロールに IAM ポリシーをアタッチします。	ほとんどの AWS 環境では、システム管理者によって、実行中の EC2 インスタンスに IAM ロールが設定されています。IAM ロールが設定されていない場合は、ロールを作成し、EC2 コンソールで [IAM ロールの変更] を選択して、Db2 データベースをホストする EC2 インスタンスにロールを関連付けてください。ポリシー ARN を使用して、IAM ポリシーを IAM ロールにアタッチします。 `aws iam attach-role-policy \ --policy-arn "arn:aws:iam::aws_account_id:policy/db2s3policy" \ --role-name db2s3role` ポリシーがアタッチされると、IAM ロールに関連付けられた EC2 インスタンスは S3 バケットにアクセスできるようになります。	AWS 管理者、AWS システム管理者

ソースデータベースのバックアップイメージとログファイルを Amazon S3 に送信します。

タスク	説明	必要なスキル

オンプレミスの Db2 サーバーで AWS CLI を設定します。	前の手順で生成した Access Key ID と Secret Access Key を使用して AWS CLI を設定します。
	
	`$ aws configure`
	`AWS Access Key ID`
	`[None]: **********`
	`AWS Secret Access Key`
	`[None]: **********`
	`Default region name`
	`[None]: us-east-1`
	`Default output format`
	`[None]: json`
		AWS 管理者、AWS システム管理者

Amazon S3 にバックアップイメージを送信します。	以前は、オンラインデータベースのバックアップが /backup ローカルディレクトリに保存されていました。次のコマンドを実行して、バックアップイメージを S3 バケットに送信します。
	
	`aws s3 sync /backup`
	`s3://logshipmig-db2/`
	`SAMPLE_backup`
		AWS 管理者、移行エンジニア

Amazon S3 に Db2 アーカイブログを送信します。	オンプレミスの Db2 アーカイブログを、Amazon EC2 上のターゲット Db2 インスタンスがアクセスできる S3 バケットと同期します。	AWS 管理者、移行エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	`aws s3 sync /db2logs s3://logshipmig-db2/SAMPLE_LOG` cron または他のスケジューリングツールを使用して、このコマンドを定期的に実行します。この頻度は、ソースデータベースがトランザクションログファイルをアーカイブする頻度に応じて異なります。	

Db2 on Amazon EC2 を Amazon S3 に接続し、データベース同期を開始します。

タスク	説明	必要なスキル

PKCS12 キーストアを作成します。	Db2 は、公開鍵暗号規格 (PKCS) 暗号化キーストアを使用して AWS アクセスキーをセキュアに保護します。キーストアを作成し、ソース Db2 インスタンスがそれを使用するように設定します。
	
	`gsk8capicmd_64 -keydb -create -db "/home/db2inst1/.keystore/db2s3.p12" -pw "<password>" -type pkcs12 -stash`
	
	`db2 "update dbm cfg using keystore_location /home/db2inst1/.keystore/db`
		DBA

タスク	説明	必要なスキル
	`2s3.p12 keystore_type pkcs12"`	

Db2 ストレージアクセスエイリアスを作成します。	ストレージアクセスエイリアスを作成するには、以下のスクリプト構文を使用します。
	
	`db2 "catalog storage access alias <alias_name> vendor S3 server <S3 endpoint> container '<bucket_name>'"`
	
	例えば、スクリプトは次のようになります。
	
	`db2 "catalog storage access alias DB2AWSS3 vendor S3 server s3.us-east-1.amazonaws.com container 'logshipmig-db2'"`
		DBA

タスク	説明	必要なスキル
ステージング領域を設定します。	デフォルトでは、Db2 は Amazon S3 でファイルをアップロードおよびダウンロードするためのステージング領域として DB2_OBJECT_STORAGE_LOCAL_STAGING_PATH を使用します。デフォルトのパスは、インスタンスのホームディレクトリの下にある sqllib/tmp/RemoteStorage.xxxx で、xxxx は Db2 パーティション番号を参照します。ステージング領域には、バックアップイメージとログファイルを保存するために十分な容量が必要であることに注意してください。レジストリを使用して、ステージング領域を別のディレクトリにポイントできます。 また、DB2_ENABLE_COS_SDK=ON と DB2_OBJECT_STORAGE_SETTINGS=EnableStreamingRestore および awssdk ライブラリへのリンクを使用して、Amazon S3 ステージング領域をバイパスし、データベースのバックアップと復元することも推奨されています。 `#By root:`	DBA

タスク	説明	必要なスキル

	`cp -rp /home/db2inst1/sqllib/lib64/awssdk/RHEL/7.6/* /home/db2inst1/sqllib/lib64/`
	
	`#By db2 instance owner:`
	`db2set DB2_OBJECT_STORAGE_LOCAL_STAGING_PATH=/db2stage`
	`db2set DB2_ENABLE_COS_SDK=ON`
	`Db2set DB2_OBJECT_STORAGE_SETTINGS=EnableStreamingRestore`
	`db2stop`
	`db2start`	

バックアップイメージからデータベースを復元します。	S3 バケットのバックアップイメージから Amazon EC2 上のターゲットデータベースを復元します。 `db2 restore db sample from DB2REMOTE://DB2AWSS3/logshipmig-db2/SAMPLE_backup replace existing`	DBA

タスク	説明	必要なスキル

データベースをロールフォワードします。	復元が完了すると、ターゲットデータベースはロールフォワード保留状態になります。Db2 がトランザクションログファイルを取得する場所を認識できるように、LOGARCHMETH1 と LOGARCHMETH2 を設定します。
	`db2 update db cfg for SAMPLE using LOGARCHMETH1 'DB2REMOTE://DB2AWSS3//SAMPLE_LOGS/'`
	`db2 update db cfg for SAMPLE using LOGARCHMETH2 OFF`
	データベースのロールフォワードを開始します。
	`db2 ROLLFORWARD DATABASE sample to END OF LOGS`
	このコマンドは S3 バケットに転送されたすべてのログファイルを処理します。s3 sync コマンドは、オンプレミス Db2 サーバー上で定期的に実行されます。例えば、s3 sync を 1 時間ごとに実行し、すべてのログファイルを同期するのに 10分 かかる場合は、コマンドを 1 時間おきに
		DBA

タスク	説明	必要なスキル
	10 分間実行するように設定します。	

カットオーバー期間中に Db2 on Amazon EC2 をオンラインにします

タスク	説明	必要なスキル

ターゲットデータベースをオンラインにします。	カットオーバー期間中、以下のいずれかの操作を行います。
	• オンプレミスデータベースを ADMIN MODE に配置し、s3 sync コマンドを実行して最後のトランザクションログを強制的にアーカイブします。
	• データベースをシャットダウンします。
	
	最後のトランザクションログを Amazon S3 と同期したら、最後に ROLLFORWARD コマンドを実行します。
	
	`db2 rollforward DB sample to END OF LOGS`
	`db2 rollforward DB sample complete`
	
	`Rollforward Status`
	`....`
		DBA

タスク	説明	必要なスキル
	``` Rollforward status = not pending .... DB20000I The ROLLFORWA RD command completed successfully. db2 activate db sample DB20000I The ACTIVATE DATABASE command completed successfu lly. ``` ターゲットデータベースをオンラインにし、アプリケーション接続を Db2 on Amazon EC2 にポイントします。	

トラブルシューティング

問題	ソリューション
複数のデータベースが異なるホスト (DEV、QA、PROD) で同じインスタンス名とデータベース名を持つ場合、バックアップとログは同じサブディレクトリに移動することがあります。	DEV、QA、PROD には異なる S3 バケットを使用し、混乱を避けるためにホスト名をサブディレクトリのプレフィックスとして追加してください。
同じ場所に複数のバックアップイメージがある場合、復元時に次のエラーが表示されます。 `SQL2522N More than one backup file matches the time stamp value provided for the backed up database image.`	`restore` コマンドに、バックアップのタイムスタンプを追加します。 `db2 restore db sample from DB2REMOTE://DB2AWSS3/logshipmig-db2/SAMPLE_backup taken at 20230628164042 replace existing`

関連リソース

- 「異なるオペレーティングシステムとハードウェアプラットフォーム間の Db2 バックアップおよびリストア操作」
- 「Db2 ストレージアクセスエイリアスと DB2-REMOTE の設定」
- 「Db2 ロールフォワードコマンド」
- 「　Db2 セカンダリログアーカイブ方式」

高可用性ディザスタリカバリ機能を備えた Db2 for LUW を Amazon EC2 に移行する

Amazon Web Services、Feng Cai、Aruna Gangireddy、Venkatesan Govindan

概要

IBM Db2 LUW (Linux、UNIX、Windows) のワークロードを Amazon Web Services (AWS) へ移行する場合は、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) と Bring Your Own License (BYOL) モデルを使用します。しかし、膨大なデータをオンプレミスの Db2 から AWS に移行することは容易ではありません。特に、停止期間が限られている場合はなおさらです。多くのお客様は、停止時間を 30 分未満に設定しようとしています。これにより、データベース自体に費やす時間が少なくなります。

このパターンでは、Db2 の高可用性ディザスタリカバリ (HADR) を使用して、短期間の停止で Db2 を移行する方法を扱っています。　このアプローチは、リトルエンディアン Linux プラットフォーム上にあり、データパーティショニング機能 (DPF) を使用していない Db2 データベースに適用されます。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブな AWS アカウント
- オンプレミスファイルシステムのレイアウトと一致する Amazon EC2 インスタンス上で実行される Db2 インスタンス
- EC2 インスタンスにアクセス可能な Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケット
- Amazon S3 をプログラムで呼び出すための AWS Identity and Access Management (IAM) ポリシーとロール
- Amazon EC2 とオンプレミスサーバーのタイムゾーンとシステムクロックの同期
- AWS Site-to-Site VPN または AWS Direct Connect を介して AWS に接続されたオンプレミスのネットワーク
- HADR ポートでのオンプレミスサーバーと Amazon EC2 間の通信

制限事項

- Db2 オンプレミスインスタンスと Amazon EC2 は同じプラットフォームファミリーに配置する必要があります。

- HADR はパーティション化されたデータベース環境ではサポートされません。
- HADR は、データベースログファイルの RAW I/O (ディスクへの直接アクセス) の使用をサポートしていません。
- HADR は、無限ログ記録をサポートしていません。
- LOGINDEXBUILD は YES に設定する必要があります。これにより、インデックスを再構築するためのログの使用量が増加します。
- Db2 のオンプレミスワークロードをログ記録する必要があります。ログに記録されていないトランザクションをブロックするには、データベース設定で blocknonlogged=yes を設定します。

製品バージョン

- Db2 for LUW バージョン 11.5.9 以降

アーキテクチャ

ソーステクノロジースタック

- Db2 on Linux x86_64

ターゲットテクノロジースタック

- Amazon EC2
- AWS Identity and Access Management (IAM)
- Amazon S3
- AWS Site-to-Site VPN

ターゲットアーキテクチャ

以下の図では、オンプレミスの Db2 が db2-server1 上でプライマリとして稼働しています 2 つの HADR スタンバイターゲットがあります。1 つのスタンバイターゲットはオプションとしてオンプレミスに配置されています。もう 1 つのスタンバイターゲット db2-ec2 は Amazon EC2 に配置されています。データベースが AWS に切り替わると、db2-ec2 がプライマリになります。

1. ログはプライマリオンプレミスデータベースからスタンバイオンプレミスデータベースにストリーミングされます。

2. Db2 HADR を使用すると、ログはオンプレミスのプライマリデータベースから Site-to-Site VPN 経由で Db2 on Amazon EC2 にストリーミングされます。
3. Db2 のバックアップとアーカイブのログは、オンプレミスのプライマリデータベースから AWS の S3 バケットに送信されます。

ツール

AWS サービス

- 「AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI)」は、オープンソースのツールであり、コマンドラインシェルのコマンドを使用して AWS サービスとやり取りすることができます。
- AWS Direct Connect は、標準のイーサネット光ファイバーケーブルを介して内部ネットワークを Direct Connect の場所にリンクします。この接続を使用すると、Amazon S3 などのパブリッククサービス、または Amazon VPC に対する仮想インターフェイスを直接作成できるため、ネットワークパスのインターネットサービスプロバイダーを回避できます。
- 「Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)」は、AWS クラウドでスケーラブルなコンピューティング容量を提供します。仮想サーバーを必要な数だけ起動して、迅速にスケールアップまたはスケールダウンができます。
- 「AWS Identity and Access Management (IAM)」は、AWS リソースへのアクセスを安全に管理し、誰が認証され、使用する権限があるかを制御するのに役立ちます。
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、あらゆる量のデータを保存、保護、取得できるクラウドベースのオブジェクトストレージサービスです。
- AWS Site-to-Site VPN は、AWS で起動するインスタンスと独自のリモートネットワーク間でトラフィックを渡すのに役立ちます。

その他のツール

- db2cli は、 Db2 のインタラクティブ CLI コマンドです。

ベストプラクティス

- ターゲットデータベースで、Amazon S3 のゲートウェイエンドポイントを使用して、Amazon S3 のデータベースバックアップイメージとログファイルにアクセスします。
- ソースデータベースで、AWS PrivateLink for Amazon S3 を使用して、データベースのバックアップイメージとログファイルを Amazon S3 に送信します。

エピック

環境変数を設定する

タスク	説明	必要なスキル
環境変数を設定する。	このパターンでは、以下の名前とポートを使用します。 1. Db2 オンプレミスホスト名: `db2-server1` 2. HADR スタンバイホスト名: `db2-server2` (HADR がオンプレミスで実行されている場合) 3. Amazon EC2 ホスト名: `db2-ec2` 4. インスタンス名: `db2inst1` 5. データベース名: `SAMPLE` 6. ハードポート: • `db2-server1: 50010` • `db2-server2: 50011` • `db2-ec2: 50012` 環境に合わせて変更することができます。	DBA

オンプレミスの Db2 サーバーを設定する

タスク	説明	必要なスキル
AMS CLI をセットアップします。	次のコマンドを使用して、最新バージョンの AWS CLI をダウンロードしてインストールします。	Linux 管理者

タスク	説明	必要なスキル

	`$ curl "https://awscli.amazonaws.com/awscli-exe-linux-x86_64.zip" -o "awscliv2.zip"`
	`unzip awscliv2.zip`
	`sudo ./aws/install`	

タスク	説明	必要なスキル
Db2 アーカイブログのローカル送信先を設定します。	大量の更新バッチジョブやネットワークの速度低下などの状況により、HADR スタンバイサーバーに遅延が生じる可能性があります。スタンバイサーバーは、進行状況に間に合うようにプライマリサーバーのトランザクションログを必要とします。次の順序でログをリクエストします。 • プライマリサーバーのアクティブログディレクトリ。 • スタンバイサーバー上の LOGARCHMETH1 または LOGARCHMETH2 の場所。 • プライマリサーバー上の LOGARCHMETH1 または LOGARCHMETH2 の場所。 このセットアップでは、/db2logs はソース上の LOGARCHMETH2 によってステージング領域として設定されます。このディレクトリにアーカイブされたログは Amazon S3 に同期され、Db2 on Amazon EC2 によってアクセスされます。AWS CLI コマンドがアクセスできないサードパーティベンダーツールを使用するように LOGARCHMETH1 が設定されている可能性があるため、このパターンで	DBA

タスク	説明	必要なスキル

	は LOGARCHMETH2 が使用されます。
	
	`db2 connect to sample`
	`db2 update db cfg for SAMPLE using LOGARCHMETH2 disk:/db2logs`	

オンラインデータベースのバックアップを実行します。	オンラインデータベースのバックアップを実行し、ローカルのバックアップファイルシステムに保存します。 `db2 backup db sample online to /backup`	DBA

S3 バケットおよび IAM ポリシーをセットアップする

タスク	説明	必要なスキル
S3 バケットを作成する。	オンプレミスサーバー用の S3 バケットを作成して、バックアップ Db2 イメージとログファイルを AWS に送信します。 Amazon EC2 もこのバケットにアクセスします。 `aws s3api create-bucket --bucket hadrmig-db2 --region us-east-1`	AWS 管理者
IAM ポリシーを作成します。	この db2bucket.json ファイルには、S3 バケットにアクセスするための IAM ポリシーが含まれています。	AWS 管理者、AWS システム管理者

タスク	説明	必要なスキル

	{
	"Version":
	"2012-10-17",
	"Statement": [
	{
	"Effect":
	"Allow",
	"Action": [
	"kms:GenerateDataK
	ey",
	"kms:Decrypt",
	"s3:PutObject",
	"s3:GetObject",
	"s3:AbortMultipart
	Upload",
	"s3:ListBucket",
	"s3:DeleteObject",
	"s3:GetObjectVersi
	on",
	"s3:ListMultipartU
	ploadParts"
	],
	"Resource":
	[
	"arn:aws:s3:::hadr
	mig-db2/*",
	"arn:aws:s3:::hadr
	mig-db2"
	]
	}	

タスク	説明	必要なスキル

	<pre>]
	}</pre>
	次の AWS CLI コマンドを使用して、ポリシーを作成します。
	<pre>aws iam create-policy \
	      --policy-name
	 db2s3hapolicy \
	      --policy-document
	 file://db2bucket.j
	son</pre>
	JSON 出力には、ポリシーの Amazon リソースネーム (ARN) が表示されます。ここで、aws_account_id はアカウント ID を表します。
	<pre>"Arn": "arn:aws:
	iam::aws_account_i
	d:policy/db2s3hapo
	licy"</pre>	

タスク	説明	必要なスキル
IAM ロールに IAM ポリシーをアタッチします。	通常、Db2 が実行中の EC2 インスタンスには、システム管理者によって IAM ロールが割り当てられています。IAM ロールが割り当てられていない場合は、Amazon EC2 コンソールから [IAM ロールを変更] を選択してください。 EC2 インスタンスに関連付けられた IAM ロールに IAM ポリシーをアタッチします。ポリシーがアタッチされると、EC2 インスタンスは S3 バケットにアクセスできるようになります。 `aws iam attach-role-policy --policy-arn "arn:aws:iam::aws_account_id:policy/db2s3hapolicy" --role-name db2s3harole`	

ソースデータベースのバックアップイメージとログファイルを Amazon S3 に送信します。

タスク	説明	必要なスキル
オンプレミスの Db2 サーバーで AWS CLI を設定します。	事前に生成した `Access Key ID` と `Secret Access Key` を使用して、AWS CLI を設定します。 `$ aws configure`	AWS 管理者、AWS システム管理者

タスク	説明	必要なスキル
	`AWS Access Key ID [None]: ********** AWS Secret Access Key [None]: ********* ********** Default region name [None]: us-east-1 Default output format [None]: json`	
Amazon S3 にバックアップイメージを送信します。	以前は、オンラインデータベースのバックアップが /backup ローカルディレクトリに保存されていました。次のコマンドを実行して、バックアップイメージを S3 バケットに送信します。 `aws s3 sync /backup s3://hadrmig-db2/SAMPLE_backup`	AWS 管理者、AWS システム管理者

タスク	説明	必要なスキル
Amazon S3 に Db2 アーカイブログを送信します。	オンプレミスの Db2 アーカイブログを、Amazon EC2 上のターゲット Db2 インスタンスがアクセスできる Amazon S3 バケットと同期します。 `aws s3 sync /db2logs s3://hadrmig-db2/SAMPLE_LOGS` cron または他のスケジューリングツールを使用して、このコマンドを定期的に実行します。この頻度は、ソースデータベースがトランザクションログファイルをアーカイブする頻度に応じて異なります。	

Db2 on Amazon EC2 を Amazon S3 に接続し、データベースの同期を開始します。

タスク	説明	必要なスキル
PKCS12 キーストアを作成します。	Db2 は、公開鍵暗号規格 (PKCS) 暗号化キーストアを使用して AWS アクセスキーをセキュアに保護します。キーストアを作成し、ソース Db2 インスタンスで使用するように設定します。 `gsk8capicmd_64 -keydb -create -db "/home/db2inst1/.keystore/db2s3.p12" -pw "<passwor`	DBA

タスク	説明	必要なスキル
	d>" -type pkcs12 - stash db2 "update dbm cfg using keystore_ location /home/db2 inst1/.keystore/db 2s3.p12 keystore_type pkcs12"	

タスク	説明	必要なスキル

Db2 ストレージアクセスエイリアスを作成します。	Db2 はストレージアクセスエイリアスを使用して INGEST、LOAD、BACKUP DATABASE、または RESTORE DATABASE コマンドで Amazon S3 に直接アクセスします。
	
	IAM ロールが既に EC2 インスタンスに割り当てられているため、USER と PASSWORD は必要ありません。
	
	`db2 "catalog storage access alias <alias_name> vendor S3 server <S3 endpoint> container '<bucket_name>'"`
	
	例えば、スクリプトは次のようになります。
	
	`db2 "catalog storage access alias DB2AWSS3 vendor S3 server s3.us-east-1.amazonaws.com container 'hadrmig-db2'"`
		DBA

タスク	説明	必要なスキル

ステージング領域を設定します。	また、DB2_ENABLE_COS_SDK=ON と DB2_OBJECT_STORAGE_SETTINGS=EnableStreamingRestore および awssdk ライブラリへのリンクを使用して、Amazon S3 ステージング領域をバイパスして、データベースのバックアップと復元を行うことも推奨されています。
	
	`#By root:`
	`cp -rp /home/db2inst1/sqllib/lib64/awssdk/RHEL/7.6/* /home/db2inst1/sqllib/lib64/`
	
	`#By db2 instance owner:`
	`db2set DB2_OBJECT_STORAGE_LOCAL_STAGING_PATH=/db2stage`
	`db2set DB2_ENABLE_COS_SDK=ON`
	`db2set DB2_OBJECT_STORAGE_LOCAL_STAGING_PATH=/db2stage`
	`db2stop`
	`db2start`
		DBA

タスク	説明	必要なスキル

バックアップイメージからデータベースを復元します。	S3 バケットのバックアップイメージから Amazon EC2 上のターゲットデータベースを復元します。
	
	`db2 create db sample on /data1`
	`db2 restore db sample from DB2REMOTE://DB2AWSS3/hadrmig-db2/SAMPLE_backup replace existing`
		DBA

オンプレミスで HADR を使用せずに HADR をセットアップする

タスク	説明	必要なスキル
オンプレミスの Db2 サーバーをプライマリとして設定します。	`db2-server1` (オンプレミス ソース)上にある HADR のデータベース構成設定をプライマリとして更新します。`HADR_SYNCMODE` をトランザクション応答時間が最も短い `SUPERASYNC` モードに設定します。 `db2 update db cfg for sample using HADR_LOCAL_HOST db2-server1 HADR_LOCAL_SVC 50010 HADR_REMOTE_HOST db2-ec2 HADR_REMOTE_SVC 50012 HADR_REMOTE_INST db2inst1 HADR_SYNCMODE`	DBA

タスク	説明	必要なスキル
	SUPERASYNC DB20000 I The UPDATE DATABASE CONFIGURATION command completed successfu lly オンプレミスデータセンターと AWS 間で、ネットワークに多少の遅延が発生することが予想されます。(ネットワークの信頼性に基づいて異なる HADR_SYNCMODE 値を設定できます。詳細については、「関連リソース」セクションを参照してください。	
ターゲットデータベースログのアーカイブ先を変更します。	ターゲットデータベースログのアーカイブ先を Amazon EC2 環境に合わせて変更します。 `db2 update db cfg for SAMPLE using LOGARCHMETH1 'DB2REMOTE://DB2AWSS3//SAMPLE_LOGS/' LOGARCHMETH2 OFF DB20000I The UPDATE DATABASE CONFIGURATION command completed successfully`	DBA

タスク	説明	必要なスキル
Amazon EC2 サーバーで Db2 用の HADR を設定します。	スタンバイ状態で、db2-ec2 上の HADR のデータベース設定を更新します。 `db2 update db cfg for sample using HADR_LOCAL_HOST db2-ec2 HADR_LOCAL_SVC 50012 HADR_REMOTE_HOST db2-server1 HADR_REMOTE_SVC 50010 HADR_REMOTE_INST db2inst1 HADR_SYNCMODE SUPERASYNC DB20000I The UPDATE DATABASE CONFIGURATION command completed successfully`	DBA

タスク	説明	必要なスキル

HADR 設定を検証します。	ソースとターゲットの Db2 サーバーで、HADR パラメータを検証します。
	
	db2-server1 のセットアップを検証するには、次のコマンドを実行します。
	
	`db2 get db cfg for sample|grep HADR`
	`HADR database role = PRIMARY`
	`HADR local host name (HADR_LOCAL_HOST) = db2-server1`
	`HADR local service name (HADR_LOCAL_SVC) = 50010`
	`HADR remote host name (HADR_REMOTE_HOST) = db2-ec2`
	`HADR remote service name (HADR_REMOTE_SVC) = 50012`
	`HADR instance name of remote server (HADR_REMOTE_INST) = db2inst1`
	`HADR timeout value (HADR_TIMEOUT) = 120`
	`HADR target list (HADR_TARGET_LIST) =`
	`HADR log write synchronization mode`
		DBA

タスク	説明	必要なスキル
	(HADR_SYNCMODE) = NEARSYNC HADR spool log data limit (4KB) (HADR_SPOOL_LIMIT) = AUTOMATIC(52000) HADR log replay delay (seconds) (HADR_REPLAY_DELAY) = 0 HADR peer window duration (seconds) (HADR_PEER_WINDOW) = 0 HADR SSL certificate label (HADR_SSL_LABEL) = HADR SSL Hostname Validation (HADR_SSL_HOST_VAL) = OFF db2-ec2 のセットアップを検証するには、次のコマンドを実行します。 db2 get db cfg for sample|grep HADR HADR database role = STANDBY HADR local host name (HADR_LOCAL_HOST) = db2-ec2 HADR local service name (HADR_LOCAL_SVC) = 50012 HADR remote host name (HADR_REMOTE_HOST) = db2-server1	

タスク	説明	必要なスキル
	HADR remote service name (HADR_REMOTE_SVC) = 50010 HADR instance name of remote server (HADR_REMOTE_INST) = db2inst1 HADR timeout value (HADR_TIMEOUT) = 120 HADR target list (HADR_TARGET_LIST) = HADR log write synchronization mode (HADR_SYNCMODE) = SUPERASYNC HADR spool log data limit (4KB) (HADR_SPOOL_LIMIT) = AUTOMATIC(52000) HADR log replay delay (seconds) (HADR_REPLAY_DELAY) = 0 HADR peer window duration (seconds) (HADR_PEER_WINDOW) = 0 HADR SSL certificate label (HADR_SSL_LABEL) = HADR SSL Hostname Validation (HADR_SSL_HOST_VAL) = OFF HADR_LOCAL_HOST 、HADR_LOCAL_SVC 、HADR_REMOTE_HOST 、および	

タスク	説明	必要なスキル
	HADR_REMOTE_SVC のパラメータは、1 つのプライマリと 1 つのスタンバイの HADR 設定を示します。	

Db2 HADR インスタンスを起動します。	まず、db2-ec2 スタンバイサーバーで Db2 HADR インスタンスを起動します。
	`db2 start hadr on db sample as standby`
	`DB20000I The START HADR ON DATABASE command completed successfully.`
	プライマリ (ソース) サーバー db2-server1 で Db2 HADR を起動します。
	`db2 start hadr on db sample as primary`
	`DB20000I The START HADR ON DATABASE command completed successfully.`
	これで、オンプレミスの Db2 と Amazon EC2 間の HADR 接続が正常に確立されました。 Db2 プライマリサーバー db2-server1 は、トランザクションログの db2-ec2 へのリアルタイムストリーミングを開始します。
		DBA

HADR がオンプレミスで存在する場合に HADR を設定する

タスク	説明	必要なスキル
Db2 on Amazon EC2 を補助スタンバイとして追加します。	HADR がオンプレミスの Db2 インスタンス上で実行している場合は、db2-ec2 で次のコマンドを実行することで、HADR_TARGET_LIST を使用して Db2 on Amazon EC2 を補助スタンバイとして追加できます。 `db2 update db cfg for sample using HADR_LOCAL_HOST db2-ec2 HADR_LOCAL_SVC 50012 HADR_REMOTE_HOST db2-server1 HADR_REMOTE_SVC 50010 HADR_REMOTE_INST db2inst1 HADR_SYNCMODE SUPERASYNC DB20000I The UPDATE DATABASE CONFIGURATION command completed successfully. db2 update db cfg for sample using HADR_TARGET_LIST "db2-server1:50010|db2-server2:50011" DB20000I The UPDATE DATABASE CONFIGURATION command`	DBA

タスク	説明	必要なスキル
	completed successfully.	

タスク	説明	必要なスキル
オンプレミスサーバーに補助スタンバイ情報を追加します。	2 台のオンプレミスサーバ (プライマリサーバとスタンバイサーバ)の HADR_TARGET_LIST を更新します。 db2-server1 で、以下のコードを実行します。 db2 update db cfg for sample using HADR_TARGET_LIST "db2-server2:50011|db2-ec2:50012" DB20000I The UPDATE DATABASE CONFIGURATION command completed successfully. SQL1363W One or more of the parameters submitted for immediate modification were not changed dynamically. For these configuration parameters, the database must be shutdown and reactivated before the configuration parameter changes become effective. db2-server2 で、以下のコードを実行します。 db2 update db cfg for sample using HADR_TARG	DBA

タスク	説明	必要なスキル
	ET_LIST "db2-serv er1:50010|db2-ec2: 50012" DB20000I The UPDATE DATABASE CONFIGURATION command completed successfu lly. SQL1363W One or more of the parameter s submitted for immediate modificat ion were not changed dynamically. For these configura tion parameters, the database must be shutdown and reactivated before the configuration parameter changes become effective.	

タスク	説明	必要なスキル

HADR 設定を検証します。	ソースとターゲットの Db2 サーバーで、HADR パラメータを検証します。
	
	db2-server1 で、以下のコードを実行します。
	
	`db2 get db cfg for sample|grep HADR`
	`HADR database role = PRIMARY`
	`HADR local host name (HADR_LOCAL_HOST) = db2-server1`
	`HADR local service name (HADR_LOCAL_SVC) = 50010`
	`HADR remote host name (HADR_REMOTE_HOST) = db2-server2`
	`HADR remote service name (HADR_REMOTE_SVC) = 50011`
	`HADR instance name of remote server (HADR_REMOTE_INST) = db2inst1`
	`HADR timeout value (HADR_TIMEOUT) = 120`
	`HADR target list (HADR_TARGET_LIST) = db2-server2:50011|db2-ec2:50012`	

タスク	説明	必要なスキル
	HADR log write synchronization mode (HADR_SYNCMODE) = NEARSYNC HADR spool log data limit (4KB) (HADR_SPOOL_LIMIT) = AUTOMATIC(52000) HADR log replay delay (seconds) (HADR_REPLAY_DELAY) = 0 HADR peer window duration (seconds) (HADR_PEER_WINDOW) = 0 HADR SSL certificate label (HADR_SSL_LABEL) = HADR SSL Hostname Validation (HADR_SSL_HOST_VAL) = OFF db2-server2 で、以下のコードを実行します。 db2 get db cfg for sample|grep HADR HADR database role = STANDBY HADR local host name (HADR_LOCAL_HOST) = db2-server2 HADR local service name (HADR_LOCAL_SVC) = 50011 HADR remote host name (HADR_REMOTE_HOST) = db2-server1	

タスク	説明	必要なスキル
	HADR remote service name (HADR_REMOTE_SVC) = 50010 HADR instance name of remote server (HADR_REMOTE_INST) = db2inst1 HADR timeout value (HADR_TIMEOUT) = 120 HADR target list (HADR_TARGET_LIST) = db2-server1:50010|db2-ec2:50012 HADR log write synchronization mode (HADR_SYNCMODE) = NEARSYNC HADR spool log data limit (4KB) (HADR_SPOOL_LIMIT) = AUTOMATIC(52000) HADR log replay delay (seconds) (HADR_REPLAY_DELAY) = 0 HADR peer window duration (seconds) (HADR_PEER_WINDOW) = 0 HADR SSL certificate label (HADR_SSL_LABEL) = HADR SSL Hostname Validation (HADR_SSL_HOST_VAL) = OFF db2-ec2 で、以下のコードを実行します。	

タスク	説明	必要なスキル

	`db2 get db cfg for sample|grep HADR`
	`HADR database role = STANDBY`
	`HADR local host name (HADR_LOCAL_HOST) = db2-ec2`
	`HADR local service name (HADR_LOCAL_SVC) = 50012`
	`HADR remote host name (HADR_REMOTE_HOST) = db2-server1`
	`HADR remote service name (HADR_REMOTE_SVC) = 50010`
	`HADR instance name of remote server (HADR_REMOTE_INST) = db2inst1`
	`HADR timeout value (HADR_TIMEOUT) = 120`
	`HADR target list (HADR_TARGET_LIST) = db2-server1:50010|db2-server2:50011`
	`HADR log write synchronization mode (HADR_SYNCMODE) = SUPERASYNC`
	`HADR spool log data limit (4KB) (HADR_SPOOL_LIMIT) = AUTOMATIC(52000)`	

タスク	説明	必要なスキル
	HADR log replay delay (seconds) (HADR_REPLAY_DELAY) = 0 HADR peer window duration (seconds) (HADR_PEER_WINDOW) = 0 HADR SSL certificate label (HADR_SSL_LABEL) = HADR SSL Hostname Validation (HADR_SSL_HOST_VAL) = OFF HADR_LOCAL_HOST 、HADR_LOCAL_SVC 、HADR_REMOTE_HOST 、HADR_REMOTE_SVC 、および HADR_TARGET_LIST のパラメータは、1 つのプライマリ HADR 設定と 2 つのスタンバイ HADR 設定を示します。	

タスク	説明	必要なスキル

Db2 HADR を停止して起動します。	これで、3 台のサーバーすべてに HADR_TARGET_LIST が設定されました。各 Db2 サーバーは他の 2 つのサーバーを認識しています。新しい設定を利用するには、HADR を停止して再起動します (短時間の停止)。
	
	db2-server1 で、以下のコマンドを実行します。
	
	`db2 stop hadr on db sample`
	`db2 deactivate db sample`
	`db2 activate db sample`
	
	db2-server2 で、以下のコマンドを実行します。
	
	`db2 deactivate db sample`
	`db2 start hadr on db sample as standby`
	`SQL1766W The command completed successfully`
	
	db2-ec2 で、以下のコマンドを実行します。
	
	`db2 start hadr on db sample as standby`
	`SQL1766W The command completed successfully`
		DBA

タスク	説明	必要なスキル

	db2-server1 で、以下のコマンドを実行します。
	
	`db2 start hadr on db sample as primary`
	`SQL1766W The command completed successfully`
	
	これで、オンプレミスの Db2 と Amazon EC2 間の HADR 接続が正常に確立されました。 Db2 プライマリサーバー db2-server1 は、db2-server2 と db2-ec2 の両方へのトランザクションログレコードのリアルタイムストリーミングを開始します。	

カットオーバー期間中は Db2 on Amazon EC2 をプライマリとして設定します。

タスク	説明	必要なスキル
スタンバイサーバーに HADR 遅延がないことを確認してください。	プライマリサーバー db2-server1 から HADR ステータスを確認します。HADR_STATE が REMOTE_CATCHUP 状態になっても、心配する必要はありません。HADR_SYNCMODE が SUPERASYNC に設定されている場合は正常です。PRIMARY_LOG_TIME と STANDBY_REPLAY_LOG	DBA

タスク	説明	必要なスキル

	_TIME は同期していることを示します。
	
	`db2pd -hadr -db sample`
	
	`HADR_ROLE = PRIMARY`
	
	`REPLAY_TYPE = PHYSICAL`
	
	`HADR_SYNCMODE = SUPERASYNC`
	
	`STANDBY_ID = 2`
	
	`LOG_STREAM_ID = 0`
	
	`HADR_STATE = REMOTE_CATCHUP`
	`.....`
	
	`PRIMARY_LOG_TIME = 10/26/2022 02:11:32.000000 (1666750292)`
	
	`STANDBY_LOG_TIME = 10/26/2022 02:11:32.000000 (1666750292)`
	`STANDBY_REPLAY_LOG_TIME = 10/26/2022 02:11:32.000000 (1666750292)`	

タスク	説明	必要なスキル

HADR テイクオーバーを実行します。	移行を完了するには、HADR テイクオーバーのコマンドを実行して db2-ec2 をプライマリデータベースとして使用します。db2pd コマンドを使用して HADR_ROLE 値を検証します。
	
	`db2 TAKEOVER HADR ON DATABASE sample`
	`DB20000I The TAKEOVER HADR ON DATABASE command completed successfully.`
	
	`db2pd -hadr -db sample`
	`Database Member 0 -- Database SAMPLE -- Active -- Up 0 days 00:03:25 -- Date 2022-10-26-02.46.45.048988`
	
	`HADR_ROLE = PRIMARY`
	`REPLAY_TYPE = PHYSICAL`
	
	AWS への移行を完了するには、Db2 on Amazon EC2 にアプリケーション接続を設定します。	

トラブルシューティング

問題	ソリューション
ファイアウォールとセキュリティ上の理由から NAT を使用する場合、ホストには 2 つの IP アドレス (1 つは内部、もう 1 つは外部) が割り当てられる可能性があるので、HADR IP アドレスのチェックが失敗する可能性があります。START HADR ON DATABASE コマンドは次のメッセージを返します。 `HADR_LOCAL_HOST:HADR_LOCAL_SVC (-xx-xx-xx-xx.:50011 (xx.xx.xx.xx:50011)) on remote database is different from HADR_REMOTE_HOST:HADR_REMOTE_SVC (xx-xx-xx-xx.:50011 (x.x.x.x:50011)) on local database.`	NAT 環境で HADR をサポートするには、内部アドレスと外部アドレスの両方を使用して HADR_LOCAL_HOST を設定できます。例えば、Db2 サーバーの内部名が host1 で外部名が host1E の場合、HADR_LOCAL_HOST は HADR_LOCAL_HOST: "host1 | host1E" になります

関連リソース

- 「異なるオペレーティングシステムとハードウェアプラットフォーム間の Db2 バックアップおよびリストア操作」
- 「Db2 ストレージアクセスエイリアスと DB2-REMOTE の設定」
- 「Db2 高可用性ディザスタリカバリ」
- 「hadr_syncmode - ピアステート設定パラメータへのログ書き込み用の HADR 同期モード」

appcmd.exe を使用して IIS がホストするアプリケーションを Amazon EC2 に移行する

Amazon Web Services、Deepak Kumar

概要

Internet Information Services (IIS) がホストするアプリケーションを Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスに移行する場合は、いくつかの認証処理を行う必要があります。アプリケーションプール ID のドメイン認証情報の再入力や、ウェブサイトが正しく機能するためのマシンキーの再生成などの作業を行います。 AWS Directory Service を使用して、オンプレミスの Active Directory との信頼関係を確立したり、 で新しいマネージド Active Directory を作成したりできます AWS。このパターンでは、Amazon EC2 インスタンス上で IIS のバックアップおよび復元機能を使用する、クリーンな移行アプローチについて説明します。このアプローチでは、appcmd.exe を使用してターゲット EC2 インスタンスに IIS をアンインストール/再インストールし、IIS がホストするウェブサイト、アプリケーションプール ID、およびマシンキーを正しく移行できるようにします。

前提条件と制限事項

前提条件

- ターゲットサーバー AWS アカウント に対してアクティブな 。
- ウェブサイトをホストする機能ソース IIS サーバー。
- 管理や設定などの IIS の操作に対する基本的な理解。
- ソースとターゲット双方のサーバーにおけるシステム管理者アクセス。
- ソース IIS サーバーのターゲットへの移行が完了しました AWS アカウント。Amazon マシンイメージ (AMI) AWS Application Migration Serviceスナップショットベースのアプローチなどの移行ツール、またはその他の移行ツールを使用できます。

制限事項

- 一部の AWS のサービス は、すべてで利用できるわけではありません AWS リージョン。利用可能なリージョンについては、「AWS サービス (リージョン別)」を参照してください。特定のエンドポイントについては、「サービスエンドポイントとクォータ」を参照して、サービスのリンクを選択してください。

製品バージョン

- IIS 8.5 または IIS 10.0

アーキテクチャ

ソーステクノロジースタック

- IIS 8.5 または IIS 10.0 がインストールされている Windows サーバー

ターゲットテクノロジースタック

- IIS 8.5 または IIS 10.0 がインストールされている Windows サーバー
- Application Migration Service

ターゲットアーキテクチャ

次の図表は、このパターンのアプリケーションのワークフローとアーキテクチャコンポーネントを示しています。

作業には以下のステップが含まれます。

1. レプリケーションエージェントを企業データセンターのソース IIS AWS サーバーにインストールして設定します。このエージェントはレプリケーションプロセスを開始し、データ転送を管理します AWS。
2. AWS レプリケーションエージェントは、Application Migration Service への安全な接続を確立し、IIS 設定、ウェブサイト、アプリケーションファイルなどのソースサーバーデータのレプリケーションを開始します。
3. Application Migration Service は、複製データを使用しアプリケーションサブネットで EC2 インスタンスを起動します。ターゲット EC2 インスタンスは IIS を実行し、移行後のアプリケーションに紐づけられている Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームを取り込みます。最初のレプリケーション完了後、新しい環境におけるカットオーバー準備が完了するまで、Application Migration Service は変更の同期を続けます。

ツール

AWS のサービス

- AWS Application Migration Service は、アプリケーションを に変更 AWS クラウド なしで最小限のダウンタイムでリホスト (リフトアンドシフト) するのに役立ちます。
- Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) は、Amazon EC2 インスタンスで使用するためのブロックレベルのストレージボリュームを提供します。
- Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) は、 AWS クラウドでスケーラブルなコンピューティング容量を提供します。仮想サーバーを必要な数だけ起動して、迅速にスケールアップまたはスケールダウンができます。

その他のツール

- Windows サーバー版 Internet Information Services (IIS) は、拡張可能なオープンアーキテクチャであり、ウェブ上のあらゆるものをホストします。IIS には、管理ツールおよびコマンドラインツール (appcmd.exe 等)、マネージドコードとスクリプト API、また Windows PowerShell サポートなどの一連の管理ツールが用意されています。

エピック

移行前に IIS をソースにバックアップする

タスク	説明	必要なスキル
IIS がホストするウェブサイト、設定キー、および WAS キーのバックアップを作成します。	IIS がホストするウェブサイト、設定キー (`iisConfigurationKey`)、および WAS キー (`iisWasKey`) のバックアップを作成するには、ソースサーバーで appcmd.exe を使用します。以下のステップを使用します。 1. 管理者としてコマンドプロンプトを開き、実行します。 2. 次のコマンドを実行します。`c:\windows\system32\inetsrv`	IIS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	3. <backupname> を自分の値に置き換えて、以下のコマンドを実行します。appcmd.exe add backup "<backupname>" 設定キーと WAS キーをエクスポートするには、次の手順を実行してください。 1. 次のコマンドを実行します。cd c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727 5. aspnet_regiis.exe -px "iisConfigurationKey" 2. 次のコマンドを実行します。C:\temp\iisConfKey.xml -pri 3. 次のコマンドを実行します。aspnet_regiis.exe -px "iisWasKey" C:\temp\iisWasKey.xml -pri	

ターゲットサーバー上で IIS をアンインストールした後、再インストールする

タスク	説明	必要なスキル
ターゲットサーバーで IIS をアンインストールします。	次の手順に従って、ターゲットサーバーで IIS をアンインストールしてください。 1. 管理者権限を持つサーバーにサインインします。 2. [サーバー管理者] に移動します。 3. [管理]、[ロールと機能の削除]、[次へ]、もう一度 [次へ] の順に選択します。 4. [web IIS] のボックスからチェックを外し、[次へ]、もう一度 [次へ] を選択します。 5. [宛先サーバーを自動的に再起動] のボックスにチェックを入れます。アンインストールが完了するとシステムが再起動します。 6. IIS は正常にアンインストールされていることを検証するには、`C:\Windows\System32\inetsrv` に移動してフォルダが空になっていることを確認します。	IIS 管理者
ターゲットサーバーに IIS をインストールします。	次の手順に従って、ターゲットサーバーに IIS をインストールしてください。	IIS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	1. 管理者権限を持つサーバーにサインインします。 2. [サーバー管理者] に移動します。 3. [ロールと機能の追加]、[次へ]、[次へ]、[次へ]、さらにもう一度 [次へ] を選択します。 4. [Webserver IIS] のボックスにチェックを入れます。プロンプトが表示されたら、[機能の追加] を選択します。 5. [アプリ開発]、[機能の追加]、[すべての機能を選択] に表示されるチェックボックスをすべて選択します。詳細な機能を選択したら、最終確認を行います。 6. [インストール] を選択します。	

バックアップから IIS ウェブサイトと設定を復元する

タスク	説明	必要なスキル
IIS ウェブサイトと設定を復元します。	次の手順に従って、ターゲットサーバーのソースサーバーから作成した IIS バックアップを復元してください。 1. `C:\windows\system32\inetsrv` フォルダに `backup` という名称のフォ	IIS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	ルダを新規作成し、ソースバックアップフォルダを格納します。 2. 管理者としてコマンドプロンプトを開き、実行します。 3. 次のコマンドを実行します。`cd C:\windows\system32\inetsrv` 4. 次のコマンドを実行します。`C:\windows\system32\inetsrv\appcmd.exe list backup` 5. 次のコマンドを実行します。`C:\windows\system32\inetsrv\appcmd.exe restore backup <sourcebackup>` 6. 次のコマンドを実行します。`cd c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\` 7. 次のコマンドを実行します。`aspnet_regiis.exe -pi "iisConfigurationKey" C:\temp\iisConfKey.xml -exp` 8. 次のコマンドを実行します。aspnet_re	

タスク	説明	必要なスキル
	`giis.exe -pi "iisWasKey" C:\temp\iisWasKey.xml -exp` 9. IIS をリセットし、[アプリケーションプール ID とウェブサイト] の詳細設定に移動してパスワードを再入力します。	

関連リソース

AWS ドキュメント

- AWS レプリケーションエージェントのインストール (AWS Application Migration Service ドキュメント)

AWS 規範ガイダンス

- を使用してオンプレミス VM を Amazon EC2 に移行する AWS Application Migration Service
- Using AMIs or Amazon EBS snapshots for backups

Microsoft リソース

- アプリケーションプール ID
- IIS ドキュメント
- IIS 8 appcmd.exe ドキュメント
- IIS 10 appcmd.exe ドキュメント
- 強力な管理ツール

オンプレミスの Microsoft SQL Server データベースを Amazon EC2 に移行する

Amazon Web Services、Senthil Ramasamy

概要

このパターンでは、オンプレミスデータセンターの Microsoft SQL Server データベースを Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスに移行する方法を説明します。(AWS Application Migration Service AWS MGN) を使用して、lift-and-shift移行を使用してデータベースをリホストします。 AWS MGN は、ソースデータベースサーバーのブロックレベルのレプリケーションを実行します。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブな AWS アカウント
- オンプレミスデータセンターにあるソース Microsoft SQL Server データベース

制限事項

- ネットワーク帯域幅は、オンプレミスのデータセンターと AWSの間で制限される場合があります。
- AWS MGN は、専用ストレージを備えたスタンドアロンサーバーでホストされているデータベースに限定されます。クラスター化されたデータベースシステムと、変更率がネットワークのスループットを超えるデータベースシステムの移行はサポートされていません。
- 一部の AWS のサービス は、すべてで利用できるわけではありません AWS リージョン。利用可能なリージョンについては、「AWS のサービス (リージョン別)」を参照してください。特定のエンドポイントについては、「Service endpoints and quotas」ページから、サービスのリンクを選択してご確認ください。

製品バージョン

- Microsoft SQL Server データベースのすべてのバージョン
- MGN をサポートする Windows および Linux AWSオペレーティングシステム

アーキテクチャ

ソーステクノロジースタック

オンプレミス Microsoft SQL Server データベース

ターゲットテクノロジースタック

Amazon EC2 インスタンスにおける Microsoft SQL Server データベース。

ターゲットアーキテクチャ

このアーキテクチャでは AWS 、MGN を使用してオンプレミスの企業データセンターから にデータをレプリケートします AWS。この図は、データレプリケーションプロセス、API 通信、テストフェーズとカットオーバーフェーズを示しています。

1. データレプリケーション:
   - AWS MGN は、オンプレミスの企業データセンターから にデータをレプリケート AWS し、変更の継続的なレプリケーションを開始します。
   - ステージングサブネット内のレプリケーションサーバーは、データを受信して処理します。
2. API 通信:
   - レプリケーションサーバーは、TCP ポート AWS 443 を介して MGN、Amazon EC2、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) API エンドポイントに接続します。Amazon S3
   - AWS MGN は移行を管理します。
   - Amazon EC2 はインスタンスオペレーションを管理します。
3. テストとカットオーバー:
   - テストインスタンスは、レプリケートされたデータを使用して運用サブネットで起動します。
   - テストに成功すると、 AWS MGN は最終移行用のカットオーバーインスタンスを作成します。

ツール

- AWS Application Migration Service (AWS MGN) は、アプリケーションを に変更 AWS クラウド することなく最小限のダウンタイムでリホスト (リフトアンドシフト) するのに役立ちます。
- Direct Connect は、標準のイーサネット光ファイバーケーブルを介して内部ネットワークを Direct Connect の場所にリンクします。この接続を使用すると、ネットワークパスでインターネットサービスプロバイダーをバイパスしながら、パブリック AWS サービスへの仮想インターフェイスを直接作成できます。

- Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) は、 AWS クラウドでスケーラブルなコンピューティング容量を提供します。仮想サーバーを必要な数だけ起動して、迅速にスケールアップまたはスケールダウンできます。
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、量にかかわらず、任意のデータ量を保存、保護、取得する上で役立つクラウドベースのオブジェクトストレージサービスです。

ベストプラクティス

- Virtual Private Cloud (VPC) AWS で MGN、Amazon EC2、Amazon S3 の API リージョンエンドポイントを設定し、インターネットからのパブリックアクセスを禁止します。
- AWS MGN 起動設定をセットアップして、プライベートサブネットでターゲットデータベースサーバーを起動します。
- データベースセキュリティグループで必要なポートのみを許可します。
- 最小特権の原則に従い、タスク実行に必要最小限の権限を付与します。詳細については、IAM ドキュメントの「最小限の特権を認める。」と「IAM でのセキュリティのベストプラクティス」を参照してください。

エピック

AWS MGN のセットアップ

タスク	説明	必要なスキル
MGN AWS を設定します。	AWS Application Migration Service で を検索し AWS マネジメントコンソール、セットアッププロセスを開始します。これにより、レプリケーションテンプレートが作成され、MGN コンソールの [ソースサーバー] ページにリダイレクトされます。MGN サービスを設定するときに、生成されたリストからサービスロールを選択します。	DBA、移行エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
ソースサーバーを追加します。	オンプレミスのソースデータベースサーバーの詳細を追加し、サーバーを追加します。	DBA、移行エンジニア
ソースサーバーに AWS MGN エージェントをインストールします。	AWS MGN エージェントインストーラをローカルシステムにダウンロードし、インストーラをソースデータベースサーバーに転送します。インストーラハッシュを検証するには、「Validating the downloaded AWS Replication Agent installer for Windows 2012」を参照してください。	DBA、移行エンジニア

ソースマシンに AWS MGN エージェントをインストールする

タスク	説明	必要なスキル
クライアント IAM 認証情報を生成します。	AWS MGN エージェントをインストールする前に、適切なアクセス許可を持つ新しい IAM ユーザーを作成して AWS 認証情報を生成します。 詳細については、「 の AWS 管理ポリシー AWS Application Migration Service」および「必要な AWS 認証情報の生成」を参照してください。	DBA、移行エンジニア
エージェントをソースサーバーにインストールします。	Microsoft SQL Server データベースをホストするソースマシンにエージェントをインストールします。詳細について	アプリ所有者、DBA、移行エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	は、「Windows サーバーへの AWS レプリケーションエージェントのインストール」を参照してください。 次の AWS 認証情報を指定します。 • AWS リージョン • AWS アクセスキー ID • AWS シークレットアクセスキー 一意の AWS 認証情報により AWS 、MGN エージェントは移行タスクを認証して実行できます。	

タスク	説明	必要なスキル
レプリケートするディスクを選択します。	AWS 認証情報を入力すると、インストーラはサーバーがエージェントインストールの最小要件を満たしていることを確認します (たとえば、サーバーに AWS MGN エージェントをインストールするのに十分なディスク容量があるかどうかなど)。インストーラは、ボリュームラベルとストレージの詳細を表示します。 AWS MGN サービスを使用してデータベースをレプリケートするには、ソースサーバーで該当するディスクを選択します。各ディスクのパスをカンマで区切って入力します。すべてのディスクをレプリケートする場合は、パスを空白のままにします。選択したディスクを確認すると、インストールが続行されます。	DBA、移行エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
同期の進行状況をモニタリングします。	AWS レプリケーションエージェントは、最初に選択したディスクのスナップショットを作成し、次にデータをレプリケートすることで、同期プロセスを開始します。 AWS MGN コンソールのソースサーバーページから同期の進行状況をモニタリングできます。詳しくは「Monitor the server in the migration lifecycle」をご確認ください。	DBA、移行エンジニア

AWS MGN を使用したレプリケーション

タスク	説明	必要なスキル
レプリケーションの進行状況を管理します。	最初の同期を開始すると、ソースサーバーが MGN AWS コンソールに表示され、移行を管理およびモニタリングできます。コンソールには、選択したディスクの合計サイズと使用可能なネットワーク帯域幅に基づいて、完全なレプリケーションの推定時間が表示されます。	DBA、移行エンジニア
同期を確認します。	ソースサーバーのディスクが完全に同期されたら、選択したすべてのディスクが完全に同期済みとしてリストされ、コンソールでエラーが報告	アプリ所有者、DBA、移行エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	されていないことを確認します。 その後 AWS 、MGN コンソールは移行ライフサイクルステータスをテスト準備完了に自動的に移行し、 のレプリケートされた環境 AWS がパフォーマンスと機能のテストの準備が整ったことを示します。	

テストとカットオーバー

タスク	説明	必要なスキル
起動設定を構成します。	MGN AWS コンソールでソースサーバーを選択し、ターゲットテストインスタンスの起動設定を更新します。ソースの [サーバー詳細] ページから [起動設定] タブに移動し、テストインスタンスを設定します。 費用対効果の高いインスタンスタイプと Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームタイプを選択し、セキュリティグループとネットワーク要件を設定します。詳しくは「Launch settings」をご確認ください。	DBA、移行エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
ターゲットテストインスタンスを起動します。	同期されたソースマシンの AWS MGN コンソールに移動し、テストしてカットオーバーし、テストインスタンスを起動を選択してターゲットテストインスタンスを起動します。 これにより、構成した設定を使用してテストインスタンスをデプロイする起動ジョブが作成されます。インスタンスは で起動 AWS クラウドし、ソースデータベースサーバーの環境をレプリケートします。[起動履歴] ページから起動の進行状況が確認できます。このページでは、インスタンスの作成を追跡し、問題に対処できます。	DBA、移行エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
ターゲットテストインスタンスを検証します。	Amazon EC2 データベースサーバーを検証します。 1. AWS MGN コンソールで、テストインスタンスが正常に実行されていることを確認します。 2. RDP クライアントを使用してログインします。 3. [スタート] メニューから、[SQL Server Configuration Manager] を開きます。 4. SQL Server (MSSQLSERVER) や SQL Server エージェントなどのサービスステータスを確認し、損傷等がなく、正しいスタートアップタイプに設定されていることを確認します。 5. テストインスタンスとソースデータベースサーバーの間でディスク設定と設定を比較し、ドライブ文字、ボリューム、ディスク割り当て、および必要なディレクトリが正しくマッピングされていることを確認します。 6. テスト Amazon EC2 インスタンスで SQL Server に接続し、すべてのソースデータベースが移行され、データベースリストに表示されることを確認します。	DBA、移行エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	検証テストを実行して、データベースが期待どおりに機能することを確認します。	

タスク	説明	必要なスキル

サーバーの名称を変更します。	AWS MGN 移行には、オンプレミスのソースサーバーのストレージレベルのコピーが含まれます。SQL Server EC2 インスタンスには、元のソースサーバーの詳細のみがバイナリに含まれているため、バイナリ情報を更新して新しいサーバーの名前を反映します。
	1. SQL Server Management Studio (SSMS) を使用し、SQL Server EC2 インスタンスに接続します。
	2. サーバーの名前を確認します。
	`SELECT @@SERVERNAME AS 'Current Server Name';`
	3. `NEW_SERVER_NAME` をサーバーの名前に置き換えることで、SQL Server インスタンスの名前を変更します。
	`EXEC sp_dropserver 'OLD_SERVER_NAME'`
	`EXEC sp_addserver 'NEW_SERVER_NAME', 'local';`
	4. サーバー名が正しいことを確認します。
		DBA、移行エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	``` SELECT @@SERVERNAME AS 'Updated Server Name'; ``` 5. SQL Server インスタンスを再起動します。	

タスク	説明	必要なスキル
カットオーバーインスタンスを起動します。	AWS MGN コンソールのソースサーバーページで、サーバーの移行ライフサイクルステータスがカットオーバー準備完了であることを確認します。カットオーバーインスタンスの起動設定を行い、設定がオンプレミス環境を反映していることを確認します。 カットオーバーを開始する前に、オンプレミスデータベースをシャットダウンすることで、以下を確認できます。 • 進行中トランザクションがすべて完了していること。 • カットオーバープロセス中に新規のトランザクションが発生しないこと。 • ソースディスクとターゲットディスク間のデータ同期が完了していること。 AWS MGN コンソールでカットオーバーインスタンスを開始します。カットオーバーインスタンスが動作したら、インスタンスにログインし、次のテストを実行します。 1. SQL Server が正しく起動し、データベースにアクセスできることを確認します。	アプリ所有者、DBA、移行エンジニア、移行リード

タスク	説明	必要なスキル
	2. データに損傷がなく、ソースサーバーと整合性があることを確認します。 3. アプリケーションテストを実行して、意図に沿った動作が行われることを確認します。 4. AWS MGN コンソールで、移行状態をカットオーバー完了に設定します。 5. EC2 インスタンスへのトラフィックのルーティングを開始します。	

トラブルシューティング

問題	ソリューション
初期同期が認証ステップで失敗してしまう。	これはネットワーク接続の問題です。レプリケーションサーバーは MGN AWS に接続できません。

関連リソース

AWS ドキュメント

- の開始方法 AWS Application Migration Service
- オンプレミスの Microsoft SQL Server データベースを Amazon EC2 に移行する
- What is Microsoft SQL Server on Amazon EC2?

動画

- Performing a Lift and Shift Migration with AWS Application Migration Service (動画)

で F5 BIG-IP ワークロードを F5 BIG-IP VE に移行する AWS クラウド

Amazon Web Services、Suresh Veeragoni、Deepak Kumar

概要

組織は、俊敏性と耐障害性を高めるため AWS クラウド に への移行を検討しています。F5 BIG-IP セキュリティおよびトラフィック管理ソリューションを に移行すると AWS クラウド、エンタープライズアーキテクチャ全体で高価値の運用モデルの俊敏性と導入に集中できます。

このパターンでは、F5 BIG-IP ワークロードを AWS クラウド上の F5 BIG-IP 仮想エディション (VE) ワークロードに移行する方法を説明します。ワークロードは、既存の環境をリホストし、サービス検出や API 統合などのリプラットフォームの側面をデプロイすることによって移行されます。AWS CloudFormation テンプレート は、ワークロードの AWS クラウドへの移行を加速します。

このパターンは、F5 セキュリティおよびトラフィック管理ソリューションを移行するテクニカルエンジニアリングチームとアーキテクチャチームを対象としており、 AWS 規範ガイダンスウェブサイトの「」の「Migrating from F5 BIG-IP to F5 BIG-IP VE AWS クラウド」ガイドに付属しています。

前提条件と制限事項

前提条件

- 既存のオンプレミスの F5 BIG-IP ワークロード。
- BIG-IP VE バージョン用の既存の F5 ライセンス。
- アクティブ AWS アカウント。
- NAT ゲートウェイまたは Elastic IP アドレスを介した出力で設定され、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) AWS Security Token Service 、()、Amazon CloudWatch のエンドポイントへのアクセスで設定されている既存の仮想プライベートクラウド (VPC AWS STS)。また、モジュール式でスケーラブルな VPC アーキテクチャ のクイックスタートをデプロイの構成要素として変更することもできます。
- 要件に応じて、1 つまたは 2 つの既存のアベイラビリティーゾーン。
- 各アベイラビリティーゾーンに 3 つの既存のプライベートサブネット
- AWS CloudFormation テンプレート。F5 GitHub リポジトリで利用できます。

移行の際、要件に応じて、次のものを使用することもあります。

- F5 クラウドフェイルオーバーエクステンション は、Elastic IP アドレスマッピング、セカンダリ IP マッピング、ルートテーブルの変更を管理します。

- 複数のアベイラビリティーゾーンを使用する場合は、F5 クラウドフェイルオーバーエクステンションを使用して仮想サーバーへのElastic IPマッピングを処理する必要があります。
- 設定を管理するには、F5 アプリケーションサービス 3 (AS3)、F5 アプリケーションサービステンプレート (FAST)、またはその他のInfrastructure as Code (IaC) モデルを使用することを検討してください。IaC モデルで構成を準備し、コードリポジトリを使用すると、移行や継続的な管理作業に役立ちます。

専門知識

- このパターンでは、1 つ以上の VPC を既存のデータセンターに接続する方法に精通している必要があります。詳細については、Amazon VPC ドキュメントの ネットワークから Amazon VPC への接続オプション をご参照ください。
- トラフィック管理オペレーティングシステム(TMOS)、ローカルトラフィックマネージャ(LTM)、グローバルトラフィックマネージャ(GTM)、 アクセスポリシーマネージャ(APM)、アプリケーションセキュリティマネージャ(ASM)、アドバンストFirewall Manager(AFM)、BIG-IQ などのF5の製品とモジュールにも精通している必要があります。

製品バージョン

- このパターンはF5 BIG-IP バージョン12.1 以降をサポートしていますが、F5 BIG-IP バージョン13.1 以降を使用することを推奨します。

アーキテクチャ

ソーステクノロジースタック

- F5 BIG-IP ワークロード

ターゲットテクノロジースタック

- Amazon CloudFront
- CloudWatch
- Amazon EC2
- Amazon S3
- Amazon VPC
- AWS Global Accelerator

- AWS STS
- AWS Transit Gateway
- F5 BIG-IP VE

ターゲット アーキテクチャ

ツール

- CloudFormation は、 AWS リソースをセットアップし、迅速かつ一貫してプロビジョニングし、AWS アカウント および 全体のライフサイクルを通じてリソースを管理するのに役立ちます AWS リージョン。
- Amazon CloudFront は、世界中のデータセンターネットワークを通じて配信することで、ウェブコンテンツの配信を高速化します。これにより、レイテンシーが減少し、パフォーマンスが向上します。
- Amazon CloudWatch は、 AWS リソースと で実行しているアプリケーションのメトリクスを AWS リアルタイムでモニタリングするのに役立ちます。
- Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) AWS クラウド は、 にスケーラブルなコンピューティング性能を提供します。必要な数の仮想サーバーを起動し、すばやくスケールアップまたはスケールダウンできます。
- AWS Identity and Access Management (IAM) は、リソースの使用を認証および認可されたユーザーを制御することで、 AWS リソースへのアクセスを安全に管理できます。
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、あらゆる量のデータを保存、保護、取得できるクラウドベースのオブジェクトストレージサービスです。
- AWS Security Token Service (AWS STS) は、ユーザーの権限が制限された一時的な認証情報をリクエストするのに役立ちます。
- AWS Transit Gateway は、仮想プライベートクラウド (VPC) とオンプレミスネットワークを接続する中央ハブです。
- Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) は、定義した仮想ネットワークに AWS リソースを起動するのに役立ちます。この仮想ネットワークは、ユーザー自身のデータセンターで運用されていた従来のネットワークと似ていますが、 AWSのスケーラブルなインフラストラクチャを使用できるという利点があります。

エピック

発見と評価

タスク	説明	必要なスキル
F5 BIG-IPのパフォーマンスを評価してください。	仮想サーバー上のアプリケーションのパフォーマンスメトリックと、移行されるシステムのメトリックを収集して記録します。これにより、ターゲット AWS インフラストラクチャのサイズが正しくなり、コスト最適化が向上します。	F5 アーキテクト、エンジニア、ネットワークアーキテクト、エンジニア
F5 BIG-IPのオペレーティングシステムと構成を評価してください。	どのオブジェクトを移行するか、またVLANなどのネットワーク構造を維持する必要があるかどうかを評価してください。	F5 アーキテクト、エンジニア
F5 ライセンスオプションを評価してください。	どのライセンスと消費モデルが必要かを評価してください。この評価は、F5 BIG-IPのオペレーティングシステムと構成に対するお客様の評価に基づいて行う必要があります。	F5 アーキテクト、エンジニア
公開アプリケーションを評価してください。	どのアプリケーションがパブリック IP アドレスを必要とするかを決定します。パフォーマンスとサービスレベルアグリーメント (SLA) の要件を満たすように、それらのアプリケーションを必要なインスタ	F5 アーキテクト、クラウドアーキテクト、ネットワークアーキテクト、エンジニア、アプリケーションチーム

タスク	説明	必要なスキル
	ンスとクラスターに合わせてください。	
内部アプリケーションを評価します。	内部ユーザーがどのアプリケーションを使用するかを評価してください。対象の内部ユーザーが組織のどこにいるのか、また環境がどのようにAWS クラウドに接続しているのかを確認してください。また、それらのアプリケーションがデフォルトドメインの一部としてドメインネームシステム (DNS) を使用できることも確認する必要があります。	F5 アーキテクト、クラウドアーキテクト、ネットワークアーキテクト、エンジニア、アプリケーションチーム
AMI を確定します。	すべての F5 BIG-IP バージョンが Amazon マシンイメージ (AMI) として作成されるわけではありません。特定の必須クイックフィックスエンジニアリング(QFE)バージョンがある場合は、F5 BIG-IPイメージジェネレータツールを使用できます。このストーリーやその他のストーリーについて詳しくは、「関連リソース」セクションを参照してください。	F5 アーキテクト、クラウドアーキテクト、エンジニア
インスタンスタイプとアーキテクチャを確定します。	インスタンスタイプ、VPC アーキテクチャ、相互接続アーキテクチャを決定します。	F5 アーキテクト、クラウドアーキテクト、ネットワークアーキテクト、エンジニア、アプリケーションチーム

セキュリティとコンプライアンス関連のアクティビティを完了する

タスク	説明	必要なスキル
既存のF5セキュリティポリシーを文書化してください。	既存のF5セキュリティポリシーを文書化してください。必ず安全なコードリポジトリにコピーを作成してください。	F5 アーキテクト、エンジニア
AMI を暗号化します。	(オプション) 組織によっては、保管中のデータの暗号化が必要な場合があります。カスタム Bring-Your-Own-License (BYOL) イメージの作成の詳細については、「関連リソース」セクションを参照してください。	F5 アーキテクト、エンジニア、ネットワークアーキテクト、エンジニア
デバイスを強化します。	これにより、潜在的な脆弱性からの保護に役立ちます。	F5 アーキテクト、エンジニア

新しい AWS 環境を設定する

タスク	説明	必要なスキル
エッジアカウントとセキュリティアカウントを作成します。	にサインイン AWS マネジメントコンソール し、エッジサービスとセキュリティサービスを提供し、運用 AWS アカウント する を作成します。これらのアカウントは、共有サービスやアプリケーションの VPC を運用するアカウントとは異なる可能性があります。このステップはランディ	クラウドアーキテクト、DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	ングゾーン一部として完了できます。	
エッジ VPC とセキュリティ VPC をデプロイします。	エッジサービスとセキュリティサービスの提供に必要な VPC をセットアップして設定します。	クラウドアーキテクト、エンジニア
ソースデータセンターに接続します。	F5 BIG-IPワークロードをホストするソースデータセンター Connect。	クラウドアーキテクト、ネットワークアーキテクト、エンジニア
VPC 接続をデプロイします。	エッジ VPC とセキュリティサービス VPC をアプリケーション VPC Connec \t。	ネットワークアーキテクト、エンジニア
インスタンスをデプロイします。	「関連リソース」セクションの CloudFormation テンプレートを使用してインスタンスをデプロイします。	F5 アーキテクト、エンジニア
インスタンスフェイルオーバーのテストと設定。	AWS Advanced HA iAPP テンプレートまたは F5 Cloud Failover Extension が正しく設定され、動作していることを確認します。	F5 アーキテクト、エンジニア

ネットワークを設定する

タスク	説明	必要なスキル
VPC トポロジを準備します。	Amazon VPC コンソールを開き、F5 BIG-IP VEのデプロイに必要なすべてのサブネット	ネットワークアーキテクト、F5 アーキテクト、クラウドアーキテクト、エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	と保護がVPC にあることを確認します。	
VPC エンドポイントを準備します。	Amazon EC2、Amazon S3、および F5 BIG-IP ワークロード AWS STS が TMM インターフェイスの NAT ゲートウェイまたは Elastic IP アドレスにアクセスできない場合の VPC エンドポイントを準備します。	クラウドアーキテクト、エンジニア

データを移行する

タスク	説明	必要なスキル
設定を移行します。	F5 BIG-IP 設定を AWS クラウド上の F5 BIG-IP VE に移行します。	F5 アーキテクト、エンジニア
セカンダリ IP を関連付けます。	仮想サーバーの IP アドレスは、インスタンスに割り当てられたセカンダリ IP アドレスと関係があります。セカンダリ IP アドレスを割り当て、[再マップ/再割り当てを許可] が選択されていることを確認します。	F5 アーキテクト、エンジニア

テスト設定

タスク	説明	必要なスキル
仮想サーバーの設定を検証します。	仮想サーバーをテストします。	F5 アーキテクト、アプリケーションチーム

運用の最終決定

タスク	説明	必要なスキル
バックアップ戦略を作成する。	フルスナップショットを作成するには、システムをシャットダウンする必要があります。詳細については、「関連リソース」セクションの「F5 BIG-IP 仮想マシンの更新」を参照してください。	F5 アーキテクト、クラウドアーキテクト、エンジニア
クラスタフェイルオーバーランブックを作成する。	フェイルオーバーランブックプロセスが完了していることを確認します。	F5 アーキテクト、エンジニア
ロギングの設定と検証。	必要な宛先にログを送信するように F5 テレメトリストリーミングを設定します。	F5 アーキテクト、エンジニア

カットオーバーの完了

タスク	説明	必要なスキル
新しいデプロイメントに切り替えましょう。		F5 アーキテクト、クラウドアーキテクト、ネットワークアーキテクト、エンジニア、アプリケーションチーム

関連リソース

移行ガイド

- での F5 BIG-IP から F5 BIG-IP VE への移行 AWS クラウド

F5 リソース

- CloudFormation F5 GitHub リポジトリの テンプレート
- の F5 AWS Marketplace
- F5 ビッグIP VEの概要
- クイックスタートの例-WAF (LTM+ ASM) 搭載のBIG-IP バーチャルエディション
- での F5 アプリケーションサービス AWS: 概要 (ビデオ)
- F5 アプリケーションサービス 3 拡張ユーザーガイド
- F5 クラウドドキュメンテーション
- F5 iControl REST ウィキ
- F5 単一設定ファイルの概要 (11.x-15.x)
- F5 ホワイトペーパー
- F5 BIG-IP イメージジェネレータツール
- F5 BIG-IP VE 仮想マシンのアップデート
- UCS アーカイブの「プラットフォーム移行」オプションの概要

バイナリメソッドを使用してオンプレミスの Go ウェブアプリケーションを AWS Elastic Beanstalk に移行します

Amazon Web Services、Suhas Basavaraj、Shumaz Mukhtar Kazi

概要

このパターンでは、オンプレミスの Go ウェブアプリケーションを AWS Elastic Beanstalk に移行する方法について説明します。アプリケーションの移行後、Elastic Beanstalk はソースバンドルのバイナリを構築し、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスにデプロイします。

リホスト移行戦略としては、このパターンのアプローチは高速で、コードを変更する必要がないため、テストや移行にかかる時間を短縮できます。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブな AWS アカウント。
- オンプレミスから Web アプリケーションへ
- ソースコードを含む または GitHub リポジトリ。GitHub を使用しない場合は、Elastic Beanstalk のアプリケーションソースバンドルを作成する他の方法があります。

製品バージョン

- Elastic Beanstalk でサポートされている最新の Go バージョンです。Elastic Beanstalk の詳細については、Elastic Beanstalk のドキュメントを参照してください。

アーキテクチャ

ソーステクノロジースタック

- オンプレミスから Web アプリケーションへ

ターゲットテクノロジースタック

- AWS Elastic Beanstalk
- Amazon CloudWatch

ターゲット アーキテクチャ

ツール

- AWS Elastic Beanstalk を使用すると、アプリケーションを実行しているインフラストラクチャについて知識を得なくても、AWS クラウドでアプリケーションのデプロイと管理を簡単に行うことができます。Elastic Beanstalk は、選択肢を狭めたり制御を制限したりすることなく、管理の複雑さを軽減します。
- GitHub はオープンソースの分散型バージョン管理システムです。

エピック

Go Web アプリケーションソースバンドル (.zip ファイル) を作成します。

タスク	説明	必要なスキル
Go Web アプリケーションソースバンドル (.zip ファイル) を作成します。	Go アプリケーションのソースコードを含む GitHub リポジトリを開き、ソースバンドルを準備します。ソースバンドルには、Go `application.go` アプリケーションのメインパッケージをホストするルートディレクトリにソースファイルが含まれています。GitHub を使用しない場合は、アプリケーションソースバンドルを作成する他の方法について、このパターンの前半の前提条件 セクションを参照してください。	システム管理者、アプリケーション開発者
設定ファイルを作成します。	ソースバンドルに `.ebextensions` フォルダを作成し、そのフォルダ内に `options.config` ファイルを作成します。Elastic Beanstalk の詳細	システム管理者、アプリケーション開発者

タスク	説明	必要なスキル
	については、Elastic Beanstalk のドキュメントを参照してください。	
ソースバンドルの.zip ファイルを作成します。	以下のコマンドを実行してください。 `git archive -o ../godemoapp.zip HEAD` ソースバンドルの.zip ファイルを作成します。.zip ファイルをローカルファイルとしてダウンロードして保存します。 **Important** .zip ファイルは 512 MB を超えることはできません。また、親フォルダまたは最上位ディレクトリを含めることはできません。	システム管理者、アプリケーション開発者

Elastic Beanstalk に Go ウェブアプリケーションを移行する

タスク	説明	必要なスキル
Elastic Beanstalk アプリケーションを選択します。	1. AWS マネジメントコンソールにサインインし、Elastic Beanstalk コンソールを開きます。	システム管理者、アプリケーション開発者

タスク	説明	必要なスキル
	2. AWS Region： リストからリージョン を選択します。 3. ナビゲーションペインで、アプリケーション を選択し、リストから既存のアプリケーション名を選択するか、またはアプリケーションを作成します。 Elastic Beanstalk アプリケーションを作成する方法については、Elastic Beanstalk のドキュメント を参照してください。	
Elastic Beanstalk ウェブサーバー環境を開始します。	1. アプリケーションの概要ページで、新しい環境の作成を選択し、Web サーバー環境を選択します。 2. 環境名とドメイン名フィールドに入力します。 3. プラットフォームバージョンを選択し、プラットフォームとして Go を選択します。	システム管理者、アプリケーション開発者

タスク	説明	必要なスキル
ソースバンドルの.zip ファイルを Elastic Beanstalk にアップロードします	1. アプリケーションコード では、コードをアップロードを選択して、ローカルファイル を選択します。 2. ソースバンドルを含む.zip ファイルを選択します。 3. バージョンラベルで、ファイルに一意の名前を付けて、環境を作成.を選択します。	システム管理者、アプリケーション開発者
デプロイした Go Web アプリケーションをテストします。	Elastic Beanstalk アプリケーションの概要ページにリダイレクトされます。概要の上部にある環境 ID の横で、`elasticbeanstalk.com` アプリケーションに移動するための末尾の URL を選択します。アプリケーションでは、設定ファイル内でこの名前を環境変数として使用し、Web ページに表示する必要があります。	システム管理者、アプリケーション開発者

トラブルシューティング

問題	ソリューション
Application Load Balancer を介してアプリケーションにアクセスできない	Elastic Beanstalk アプリケーションを含むターゲットグループを確認します。異常がある場合は、Elastic Beanstalk インスタンスにログインし、`nginx.conf` ファイル設定をチェックして、正しいヘルスステータス URL にルーティングされていることを確認します。ターゲット

問題	ソリューション
	グループのヘルスチェック URL を変更する必要がある場合があります。

関連リソース

- 古い Elastic Beanstalk プラットフォームバージョンは IMDSv1 をサポートしていました。
- Elastic Beanstalk での設定ファイルの使用
- Elastic Beanstalk でのサンプルアプリケーションの作成

AWS を使用してオンプレミス SFTP サーバーを に移行する AWS Transfer for SFTP

Amazon Web Services、Akash Kumar

概要

このパターンでは、 AWS Transfer for SFTP サービスを使用して、Secure Shell (SSH) File Transfer Protocol (SFTP) を使用するオンプレミス AWS クラウド のファイル転送ソリューションを に移行する方法について説明します。ユーザーは通常、ドメイン名または固定 IP を使用して SFTP サーバーに接続します。このパターンはどちらの場合にも当てはまります。

AWS Transfer for SFTP は のメンバーです AWS Transfer Family。これは、SFTP 経由で AWS ストレージサービスとの間でファイルを転送するために使用できる安全な転送サービスです。Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) または Amazon Elastic File System (Amazon EFS) AWS Transfer for SFTP で を使用できます。このパターンは、Amazon S3 をストレージに使用します。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブ AWS アカウント。
- 既存の SFTP ドメイン名または固定 SFTP IP アドレス。

制限

- 1 回のリクエストで転送できる最大オブジェクトは、現在 5 GiB です。100 MiB を超えるファイルの場合は、Amazon S3 マルチパートアップロードの使用を検討してください。

アーキテクチャ

ソーステクノロジースタック

- オンプレミスのフラットファイルまたはデータベースダンプファイル。

ターゲットテクノロジースタック

- AWS Transfer for SFTP
- Amazon S3
- Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)

- AWS Identity and Access Management (IAM) ロールとポリシー
- Elastic IP アドレス
- セキュリティグループ
- Amazon CloudWatch Logs (オプション)

ターゲットアーキテクチャ

自動化とスケール

このパターンのターゲットアーキテクチャを自動化するには、アタッチされた CloudFormation テンプレートを使用します。

- `amazon-vpc-subnets.yml` は、2 つのパブリックサブネットと 2 つのプライベートサブネットを使用して仮想プライベートクラウド (VPC) をプロビジョニングします。
- `amazon-sftp-server.yml` は、SFTP サーバーをプロビジョニングします。
- `amazon-sftp-customer.yml` は、ユーザーを追加します。

ツール

AWS のサービス

- Amazon CloudWatch Logs を使用すると、すべてのシステム、アプリケーション、および からのログを一元化 AWS のサービス できるため、ログをモニタリングして安全にアーカイブできます。
- AWS Identity and Access Management (IAM) は、誰を認証し、誰に使用する権限を付与するかを制御することで、 AWS リソースへのアクセスを安全に管理するのに役立ちます。
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、あらゆる量のデータを保存、保護、取得できるクラウドベースのオブジェクトストレージサービスです。このパターンでは、Amazon S3 をファイル転送のストレージシステムとして使用します。
- AWS Transfer for SFTP は、SFTP プロトコルを介して AWS ストレージサービスとの間でファイルを転送するのに役立ちます。
- Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) は、定義した仮想ネットワークに AWS リソースを起動するのに役立ちます。この仮想ネットワークは、ユーザー自身のデータセンターで運用されていた従来のネットワークと似ていますが、 AWSのスケーラブルなインフラストラクチャを使用できるという利点があります。

エピック

「VPC を作成する」

タスク	説明	必要なスキル
サブネットを持つ VPC を作成します。	Amazon VPC コンソール を開きます。2 つのパブリックサブネットを持つ仮想プライベートクラウド (VPC) を作成します。(2 番目のサブネットは高可用性を実現します。) -または- 添付された CloudFormation テンプレート `amazon-vpc-subnets.yml` を CloudFormation コンソールにデプロイして、このエピックのタスクを自動化できます。	デベロッパー、システム管理者
インターネットゲートウェイを追加します。	インターネットゲートウェイをプロビジョニングし、VPC に接続します。	デベロッパー、システム管理者
既存の IP を移行します。	Elastic IP アドレスに既存の IP アドレスをアタッチします。アドレスプールから Elastic IP アドレスを作成して使用できます。	デベロッパー、システム管理者

SFTP サーバーをプロビジョニングする

タスク	説明	必要なスキル
SFTP サーバーの作成	AWS Transfer Family コンソールを開きます。 AWS	デベロッパー、システム管理者

タスク	説明	必要なスキル
	Transfer Family ドキュメントの「サーバーのインターネット向けエンドポイントを作成する」の手順に従って、インターネット向けエンドポイントを持つ SFTP サーバーを作成します。[エンドポイントタイプ] で、[ホストされた VPC] を選択します。[アクセス] には、[インターネット接続] を選択します。VPC には、前のエピックで作成した VPC を選択します。 -または- 添付された CloudFormation テンプレート `amazon-sftp-server.yml` を CloudFormation コンソールにデプロイして、このエピックのタスクを自動化できます。	
ドメイン名を移行する。	既存のドメイン名をカスタムホスト名にアタッチします。新しいドメイン名を使用している場合は、Amazon Route 53 DNS エイリアスを使用してください。既存のドメイン名には、[その他 DNS] を選択します。詳細については、AWS Transfer Family ドキュメントの「カスタムホスト名の使用」を参照してください。	デベロッパー、システム管理者

タスク	説明	必要なスキル
CloudWatch ログ記録ロールを追加します。	(オプション) CloudWatch ロギングを有効にする場合は、CloudWatch Logs API オペレーション `logs:CreateLogGroup` 、`logs:CreateLogStream` 、 `logs:DescribeLogStreams` 、および `logs:PutLogEvents` を使用して Transfer ロールを作成します。詳細については、AWS Transfer Family ドキュメントのCloudWatch でのログアクティビティ」を参照してください。	開発者、システム管理者
保存して送信する。	[保存] を選択します。[アクション] で [開始] を選択し、SFTP サーバーが [オンライン] というステータスで作成されるのを待ちます。	デベロッパー、システム管理者

Elastic IP アドレスをSFTP サーバーにマッピングする

タスク	説明	必要なスキル
設定を変更できるようにサーバーを停止する。	AWS Transfer Family コンソールで [サーバー] を選択し、作成した SFTP サーバーを選択します。[アクション] で [停止] を選択します。サーバーがオフラインの場合は、[編集] を選択して設定を変更します。	開発者、システム管理者

タスク	説明	必要なスキル
アベイラビリティゾーンとサブネットを選択する。	[アベイラビリティゾーン] セクションで、VPC のアベイラビリティゾーンとサブネットを選択します。	デベロッパー、システム管理者
Elastic IP アドレスを追加する。	IPv4 アドレスの場合、各サブネットの Elastic IP アドレスを選択し、[保存] を選択します。	デベロッパー、システム管理者

ユーザーの追加

タスク	説明	必要なスキル
S3 バケットにアクセスするユーザーの IAM ロールを作成する。	`Transfer` の IAM ロールを作成し、S3 バケット名をリソースとして、 `s3:ListBucket` 、 `s3:GetBucketLocation` 、および `s3:PutObject` を追加します。詳細については、 AWS Transfer Family ドキュメントの「IAM ロールとポリシーの作成」を参照してください。 —または— 添付された CloudFormation テンプレート `amazon-sftp-customer.yml` を CloudFormation コンソールにデプロイして、このエピックのタスクを自動化できます。	デベロッパー、システム管理者

タスク	説明	必要なスキル
S3 バケットを作成する。	アプリケーション用の S3 バケット環境を作成します。	デベロッパー、システム管理者
オプションのフォルダを作成する。	(オプション) ユーザー用のファイルを特定の Amazon S3 フォルダに個別に保存する場合は、必要に応じてフォルダを追加します。	デベロッパー、システム管理者
SSH パブリックキーを作成する。	SSH キーペアを作成するには、 AWS Transfer Family ドキュメントの「SSH キーの生成」を参照してください。	デベロッパー、システム管理者
ユーザーを追加します。	AWS Transfer Family コンソールで [サーバー] を選択し、作成した SFTP サーバーを選択して、[ユーザーを追加] を選択します。[ホームディレクトリ] には、作成した S3 バケットを選択します。[SSH 公開キー] の場合は、SSH キーペアの公開キー部分を指定します。SFTP サーバーのユーザーを追加し、[追加] を選択します。	デベロッパー、システム管理者

SFTP サーバーをテストする

タスク	説明	必要なスキル
セキュリティグループを作成する。	SFTP サーバーの [セキュリティグループ] セクションで、テストマシンの IP を追加し	開発者

タスク	説明	必要なスキル
	て SFTP アクセスを取得します。	
SFTP クライアントユーティリティを使用してサーバーをテストする。	任意の SFTP クライアントユーティリティを使用してファイル転送をテストします。クライアントのリストと手順については、 AWS Transfer Family ドキュメントの「クライアントを使用したファイルの転送」を参照してください。	開発者

関連リソース

- AWS Transfer Family ユーザーガイド
- Amazon S3 ユーザーガイド
- Amazon EC2 ドキュメントの「Elastic IP アドレス」

アタッチメント

このドキュメントに関連する追加コンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してください。「attachment.zip」

AWS アプリケーション移行サービスを使用してオンプレミス VM を Amazon EC2 に移行する

Amazon Web Services、Thanh Nguyen

概要

アプリケーションの移行に関しては、組織はさまざまな方法でアプリケーションのサーバーをオンプレミス環境から Amazon Web Services (AWS) クラウドにリホスト (リフトアンドシフト) できます。1 つの方法は、新しい Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスをプロビジョニングし、アプリケーションを最初からインストールして設定することです。もう 1 つの方法は、サードパーティまたは AWS ネイティブの移行サービスを使用して、複数のサーバーを同時に移行することです。

このパターンは、AWS アプリケーション移行サービスを使用して、サポートされている仮想マシン (VM) を AWS クラウド上の Amazon EC2 インスタンスに移行する手順の概要を示しています。このパターンの方法を使用して、1 台または複数の仮想マシンを手動で 1 台ずつ移行することも、説明されている手順に基づいて適切な自動化スクリプトを作成して自動的に移行することもできます。

前提条件と制限

前提条件

- アプリケーション移行サービスをサポートするいずれかの AWS リージョンのアクティブな AWS アカウント
- AWS Direct Connect または仮想プライベートネットワーク (VPN) を使用するプライベートネットワーク、またはインターネットを介した、ソースサーバーとターゲット EC2 サーバー間のネットワーク接続

制限

- サポートされているリージョンの最新リストについては、「Supported AWS Regions」を参照してください。
- サポートされているオペレーティングシステムのリストについては、「Supported operating systems」と「Amazon EC2 よくある質問」の「全般」セクションを参照してください。

アーキテクチャ

ソーステクノロジースタック

- Amazon EC2 がサポートするオペレーティングシステムを実行する、物理、仮想、またはクラウドでホストされるサーバー

ターゲットテクノロジースタック

- ソース VM と同じオペレーティングシステムを実行している Amazon EC2 インスタンス
- Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)

ソースアーキテクチャとターゲットアーキテクチャ

次の図は、ソリューションの高レベルアーキテクチャと主要コンポーネントを示しています。オンプレミスデータセンターには、ローカルディスクを備えた仮想マシンがあります。AWS には、レプリケーションサーバーを含むステージングエリアと、テストとカットオーバー用の EC2 インスタンスを含む移行済みリソースエリアがあります。どちらのサブネットにも EBS ボリュームが含まれています。

1. AWS アプリケーション移行サービスを初期化します。
2. ステージングエリアサーバーの設定とレポート (ステージングエリアリソースを含む) を設定します。
3. ソースサーバーにエージェントをインストールし、ブロックレベルの継続的なデータ複製 (圧縮および暗号化) を行います。
4. オーケストレーションとシステム変換を自動化して、カットオーバー時間を短縮します。

ネットワークアーキテクチャ

次の図は、オンプレミスデータセンターと AWS の主要コンポーネント間の通信に必要なプロトコルとポートなど、ネットワークの観点から見たソリューションの大まかなアーキテクチャと主要コンポーネントを示しています。

ツール

- AWS Application Migration Service を使用すると、変更を加えることなく、最小限のダウンタイムで、アプリケーションを AWS クラウドにリホスト (リフトアンドシフト) できます。

ベストプラクティス

- ターゲット EC2 インスタンスへのカットオーバーが完了するまで、ソースサーバーをオフラインにしたり、再起動したりしないでください。
- ユーザーがターゲットサーバーでユーザー承認テスト (UAT) を実施して、問題を特定して解決するための十分な機会を提供してください。このテストは、カットオーバーの少なくとも 2 週間前に開始するのが理想的です。
- Application Migration Service コンソールでサーバーのレプリケーションステータスを頻繁に監視して、問題を早期に特定してください。
- エージェントのインストールには、永続的な IAM ユーザー認証情報の代わりに、一時的な AWS Identity and Access Management (IAM) 認証情報を使用します。

エピック

AWS 認証情報を生成する

タスク	説明	必要なスキル
AWS レプリケーションエージェント IAM ロールを作成する。	管理者権限を使用して AWS アカウントにサインインします。 AWS Identity and Access Management (IAM) コンソールで、IAM ロールを作成します。 1. IAM コンソールで、[ロール] を選択します。 2. [ロールの作成] を選択します。 3. [信頼できるエンティティの選択] ページの [信頼できるエンティティタイプ] セクションで、[AWS アカウント] を選択します。	AWS 管理者、移行エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	4. [AWS アカウント] セクションで、[このアカウント (<account-id>)] を選択します。 5. [次へ] を選択します。 6. [アクセス権限の追加] ページで `AWSApplicationMigrationAgentInstallationPolicy` ポリシーを検索し、ポリシー名の横にあるチェックボックスをオンにします。 7. [次へ] を選択します。 8. ロールの詳細ページで、ロール名として MGN_Agent_installation_Role と入力します。 9. フィールドが正しいことを確認し、[ロールの作成] を選択します。	

タスク	説明	必要なスキル
一時的なセキュリティ認証情報を生成する。	AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI) がインストールされているマシンで、管理者権限でサインインします。または (サポートされている AWS リージョン内で) AWS マネジメントコンソールで、管理者権限で AWS アカウントにサインインし、AWS CloudShell を開きます。 次のコマンドで一時的な認証情報を生成し、AWS アカウント ID に `<account-id>` を置き換えます。 `aws sts assume-role --role-arn arn:aws:iam::<account-id>:role/MGN_Agent_Installation_Role --role-session-name mgn_installation_session_role` コマンドの出力から、`AccessKeyId` 、`SecretAccessKey` 、および `SessionToken` の値をコピーします。後で使用できるように安全な場所に保管してください。	AWS 管理者、移行エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	Important これらの一時的な認証情報は 1 時間後に失効します。1 時間後に認証情報が必要な場合は、前のステップを繰り返します。	

アプリケーション移行サービスを初期化し、レプリケーション設定テンプレートを作成します。

タスク	説明	必要なスキル
サービスを初期化する。	コンソールで、管理者権限を使用して AWS アカウントにサインインします。 [アプリケーション移行サービス] を選択し、[はじめに] を選択します。	AWS 管理者、移行エンジニア
レプリケーション設定テンプレートを作成して設定する。	1. 次の設定の詳細を入力します。 a. ステージングエリアのサブネットを選択します。 b. レプリケーションサーバーのインスタンスタイプを選択します (デフォルトでは `t3.small`)。 c. EBS ボリュームタイプ (デフォルトでは gp3) を選択します。	AWS 管理者、移行エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	d. EBS 暗号化オプションを選択します。 e. [常にアプリケーション移行サービスのセキュリティグループを使用する] チェックボックスがオンになっていることを確認します。 f. オンプレミス環境と AWS 間でプライベートネットワーク接続を使用している場合は、[データ複製 (VPN、DirectConnect、VPC ピアリング) にプライベート IP を使用する] チェックボックスを選択します。 g. Application Migration Service のネットワーク帯域幅を制限する場合は、[ネットワーク帯域幅を調整する (サーバーごと - Mbps 単位)] チェックボックスをオンにします。 2. [テンプレートの作成] を選択します。 アプリケーション移行サービスは、データの複製と移行されたサーバーの起動を円滑に進めるために必要なすべての	

タスク	説明	必要なスキル
	IAM ロールを自動的に作成します。	

ソースマシンに AWS Replication Agent をインストールする

タスク	説明	必要なスキル
必要な AWS 認証情報を用意する。	ソースサーバーでインストーラファイルを実行するときは、`AccessKeyId` 、`SecretAccessKey` 、`SessionToken` など、以前に生成した一時的な認証情報を入力する必要があります。	移行エンジニア、AWS 管理者
Linux サーバー用のエージェントをインストールする。	インストーラコマンドをコピーし、ソースサーバーにログインし、インストーラを実行します。詳細な手順については、AWS のドキュメントを参照してください。	AWS 管理者、移行エンジニア
Windows サーバー用のエージェントをインストールする。	インストーラファイルを各サーバーにダウンロードし、インストーラコマンドを実行します。詳細な手順については、AWS のドキュメントを参照してください。	AWS 管理者、移行エンジニア
初期データ複製が完了するまで待つ。	エージェントがインストールされると、ソースサーバーがアプリケーション移行サービスコンソールの [ソースサーバー] セクションに表示されま	AWS 管理者、移行エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	す。サーバーが初期データ複製を行うまで待ちます。	

起動設定の構成

タスク	説明	必要なスキル
サーバーの詳細を指定する。	アプリケーション移行サービスコンソールで、「ソースサーバー」セクションを選択し、一覧からサーバー名を選択してサーバーの詳細にアクセスします。	AWS 管理者、移行エンジニア
起動設定を設定する。	[起動設定] タブを選択します。一般的な起動設定や EC2 起動テンプレート設定など、さまざまな設定を行うことができます。詳細な手順については、AWS のドキュメントを参照してください。	AWS 管理者、移行エンジニア

テストを実行

タスク	説明	必要なスキル
ソースサーバーをテストする。	1. Application Migration Service コンソールの [ソースサーバー] セクションで、ソースサーバーの [移行ライフサイクル] が [テスト準備完了] で、[データ複製ステータス] が [正常] であることを確認します。	AWS 管理者、移行エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	2. 各ソースサーバーの左にあるチェックボックスを選択します。 3. [テストとカットオーバー] を選択し、[テストインスタンスを起動] を選択します。 4. プロンプトが表示されたら、[起動] を選択します。 サーバーが起動します。	
テストが正常に完了したことを確認します。	テストサーバーが完全に起動すると、ページ上の [アラート] ステータスに各サーバーが [起動済み] と表示されます。	AWS 管理者、移行エンジニア
サーバーをテストする。	テストサーバーに対してテストを行い、期待どおりに機能することを確認します。	AWS 管理者、移行エンジニア

カットオーバーのスケジュール設定と実行

タスク	説明	必要なスキル
カットオーバーウィンドウのスケジュールを設定する。	関連チームと適切なカットオーバー期間のスケジュールを設定してください。	AWS 管理者、移行エンジニア
カットオーバーを実行します。	1. アプリケーション移行コンソールの [ソースサーバー] ページで、各ソースサーバーの左側にあるチェックボックスを選択します。	AWS 管理者、移行エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	2. [テストとカットオーバー] を選択し、[カットオーバーの準備ができているとしてマークする] を選択します。 3. 各ソースサーバーの [移行ライフサイクル] が [カットオーバーの準備ができている] であることを確認します。 4. [テストとカットオーバー] を選択し、[カットオーバーインスタンスを起動] を選択します。 5. プロンプトが表示されたら、[起動] を選択します。サーバーが起動します。 ソースサーバーの [移行ライフサイクル] が [カットオーバー中] に変わります。	
カットオーバーが正常に完了したことを確認します。	カットオーバーサーバーが完全に起動すると、各サーバーの [ソースサーバー] ページの [アラート] ステータスに [起動済み] と表示されます。	AWS 管理者、移行エンジニア
サーバーをテストする。	カットオーバーサーバーに対してテストを行い、想定どおりに機能することを確認します。	AWS 管理者、移行エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
カットオーバーを確定する。	[テストとカットオーバー] を選択し、[カットオーバーの完了] を選択して移行プロセスを終了します。	AWS 管理者、移行エンジニア

関連リソース

- AWS Application Migration Service
- AWS Application Migration Service ユーザーガイド

を使用してオンプレミスから Amazon S3 に小さなデータセットを移行する AWS SFTP

Amazon Web Services、Charles Gibson、Sergiy Shevchenko

概要

このパターンでは、 AWS Transfer for SFTP () を使用して、オンプレミスのデータセンターから Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) に小さなデータセット (5 TB 以下) を移行する方法について説明しますAWS SFTP。データは、データベースダンプまたはフラットファイルのいずれかです。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブな AWS アカウント
- データセンターと の間に確立された AWS Direct Connect リンク AWS

制限事項

- データファイルは 5 TB 未満である必要があります。5 TB を超えるファイルの場合は、Amazon S3 へのマルチパートアップロードを実行するか、別のデータ転送方法を選択できます。

アーキテクチャ

ソーステクノロジースタック

- オンプレミスのフラットファイルまたはデータベースダンプ

ターゲットテクノロジースタック

- Amazon S3

ソースアーキテクチャとターゲットアーキテクチャ

ツール

- AWS SFTP – Secure File Transfer Protocol (Amazon S3との間でファイルを直接転送できるようにします。
- AWS Direct Connect – オンプレミスのデータセンターから への専用ネットワーク接続を確立します AWS。
- VPC エンドポイント – インターネットゲートウェイ、ネットワークアドレス変換 (NAT) デバイス、VPN 接続、または Direct Connect 接続 AWS PrivateLink を使用せずに、サポートされている AWS のサービス および を搭載した VPC エンドポイントサービスに VPC をプライベートに接続できます。VPC のインスタンスでは、サービスのリソースと通信するためにパブリック IP アドレスを必要としません。

エピック

移行の準備をする

タスク	説明	必要なスキル
現在の SFTP 要件を文書化してください。		アプリ所有者、SA
認証要件を特定します。	要件には、キーベースの認証、ユーザー名またはパスワード、または ID プロバイダー (IdP) が含まれる場合があります。	アプリ所有者、SA
アプリケーション統合要件を特定する。		アプリ所有者
サービスを必要とするユーザーを特定します。		アプリ所有者
SFTP サーバーエンドポイントの DNS 名を決定します。		ネットワーク
バックアップ戦略を決定します。		SA、DBA (データが転送される場合)

タスク	説明	必要なスキル
アプリケーションの移行またはカットオーバー戦略を特定します。		アプリ所有者、SA、DBA

インフラストラクチャを設定する

タスク	説明	必要なスキル
に 1 つ以上の仮想プライベートクラウド (VPCs) とサブネットを作成します AWS アカウント。		AMS のアプリ所有者
セキュリティグループとネットワークアクセスコントロールリスト (ACL)		ネットワークとセキュリティ
Amazon S3 バケットを作成します。		AMS のアプリ所有者
AWS Identity and Access Management (IAM) ロールを作成します。	が Amazon S3 バケット AWS SFTP にアクセスできるようにするアクセス許可を含む IAM ポリシーを作成します。 Amazon S3 この IAM ポリシーは、 ユーザーに提供するアクセスのレベルを決定します。信頼関係を確立する別の IAM ポリシーを作成します AWS SFTP。	セキュリティ、AMS
登録済みドメインを関連付けます (オプション)。	独自の登録済みドメインを所有している場合は、そのドメインを SFTP サーバーに関連付けることができます。SFTP	ネットワーク、AMS

タスク	説明	必要なスキル
	トラフィックを といったドメインから、または といったサブドメインから、SFTP サーバーエンドポイントにルーティングできます。	
SFTP サーバーの作成	SFTP サーバーを作成し、サービスが使用する ID プロバイダータイプを指定して、ユーザーを認証します。	AMS のアプリ所有者
SFTP クライアントを開きます。	SFTP クライアントを開き、SFTP エンドポイントホストを使用するように接続を設定します。 は標準の SFTP クライアント AWS SFTP をサポートします。一般的に使用されているSFTPクライアントには、OpenSSH、WinSCP、サイバーダック、FileZilla などがあります。SFTP サーバーのホスト名は、 AWS SFTP コンソールから取得できます。	AMS のアプリ所有者

プランニングとテスト

タスク	説明	必要なスキル
アプリケーションの移行を計画する。	必要なアプリケーション構成の変更を計画し、移行日を設定し、テストスケジュールを決定します。	AMS のアプリ所有者

タスク	説明	必要なスキル
インフラストラクチャをテストする	本番稼働用環境以外でテストする	AMS のアプリ所有者

関連リソース

リファレンス

- AWS Transfer for SFTP ユーザーガイド
- AWS Direct Connect リソース
- VPC エンドポイント

チュートリアルと動画

- AWS Transfer for SFTP (ビデオ)
- AWS Transfer for SFTP ユーザーガイド
- AWS SA ホワイトボード - Direct Connect (ビデオ)

オンプレミスの Oracle データベースを Oracle Amazon EC2 に移行する

Amazon Web Services、Baji Shaik および Pankaj Choudhary

概要

このパターンでは、オンプレミスの Oracle データベースを Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンス上の Oracle に移行する手順について説明します。AWS Data Migration Services (AWS DMS) を使用するか、RMAN、Data Pump インポート/エクスポート、 トランスポータブル表領域、Oracle GoldenGate などのネイティブ Oracle ツールを使用するかの 2 つの移行オプションについて説明します。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブな AWS アカウント
- オンプレミスデータセンターにあるソース Oracle データベース

機能制限

- ターゲットオペレーティングシステム (OS) は Amazon EC2 でサポートされている必要があります。サポートされているシステムの完全なリストについては、「Amazon EC2 のよくある質問」を参照してください。

製品バージョン

- Enterprise、Standard、Standard One、および Standard Two エディションの Oracle バージョン 10.2 以降 (バージョン 10.x)、11g、12.2 および 18c まで。AWS DMS でサポートされているバージョンの最新リストについては、AWS DMS ドキュメントの「データ移行ソース」にある「オンプレミスと Amazon EC2 インスタンスデータベース」を参照してください。

アーキテクチャ

ソーステクノロジースタック

- オンプレミスの Oracle データベース

ターゲットテクノロジースタック

- Amazon EC2 上の Oracle データベースインスタンス

ターゲットアーキテクチャ

データ移行アーキテクチャ

AWS DMS を使用する:

ネイティブ Oracle ツールの使用:

ツール

- AWS DMS — AWS Database Migration Service (AWS DMS) は、複数のソースデータベースとターゲットデータベースをサポートします。サポートされているデータベースのバージョンとエディションについては、「AWS DMS のソースとして Oracle データベースを使用する」を参照してください。最も包括的なバージョンと機能サポートのため、AWS DMS の最新バージョンを使用することをお勧めします。
- ネイティブ Oracle ツール - RMAN、Data Pump インポート/エクスポート、トランスポータブル表領域、Oracle GoldenGate

エピック

移行を計画する

タスク	説明	必要なスキル
ソースデータベースとターゲットデータベースのバージョンを検証します。		DBA
ターゲット OS のバージョンを特定します。		DBA、SysAdmin
Oracle 互換性リストと容量要件に基づいて、ターゲット		DBA、SysAdmin

タスク	説明	必要なスキル
サーバーインスタンスのハードウェア要件を特定します。		
ストレージ要件 (ストレージタイプと容量) を特定します。		DBA、SysAdmin
ネットワーク要件 (レイテンシーと帯域幅) を特定します。		DBA、SysAdmin
容量、ストレージ機能、ネットワーク機能に基づき、適切なインスタンスタイプを選択します。		DBA、SysAdmin
ソースデータベースおよびターゲットデータベースのネットワークアクセスのセキュリティ要件を特定します。		DBA、SysAdmin
Oracleソフトウェアのインストールに必要な OS ユーザーのリストを決定します。		DBA、SysAdmin
AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) とドライバーをダウンロードします。		DBA
ワークロード用の AWS SCT プロジェクトを作成し、ソースデータベースに接続します。		DBA
オブジェクト (テーブル、インデックス、シーケンスなど) を作成する SQL ファイルを生成します。		DBA

タスク	説明	必要なスキル
バックアップ戦略を決定します。		DBA、SysAdmin
可用性の要件を決定します。		DBA
アプリケーションの移行/切り替え戦略を特定します。		DBA、SysAdmin、アプリ所有者

インフラストラクチャを設定する

タスク	説明	必要なスキル
AWS アカウントに仮想プライベートクラウド (VPC) を作成します。		SysAdmin
セキュリティグループとネットワークアクセスコントロールリスト (ACL) を作成します。		SysAdmin
EC2 インスタンスを設定して起動します。		SysAdmin

Oracle ソフトウェアをインストールします。

タスク	説明	必要なスキル
Oracle ソフトウェアに必要な OS ユーザーとグループを作成します。		DBA、SysAdmin
Oracle ソフトウェアの必要なバージョンをダウンロードします。		

タスク	説明	必要なスキル
EC2 インスタンスに Oracle ソフトウェアをインストールします。		DBA、SysAdmin
AWS SCT で生成されたスクリプトを使用して、テーブル、プライマリキー、ビュー、シーケンスなどのオブジェクトを作成します。		DBA

データ移行 — オプション 1

タスク	説明	必要なスキル
ネイティブ Oracle ツールまたはサードパーティツールを使用して、データベースオブジェクトとデータを移行します。	Oracle ツールには、Data Pump インポート/エクスポート、RMAN、トランスポータブル表領域、および GoldenGate が含まれます。	DBA

データ移行 — オプション 2

タスク	説明	必要なスキル
移行方法を決定します。		DBA
AWS DMS コンソールからレプリケーションインスタンスを作成します。		DBA
ソースおよびターゲットエンドポイントを作成します。		DBA

タスク	説明	必要なスキル
レプリケーションタスクを作成します。		DBA
変更データキャプチャ (CDC) を有効にして、継続的なレプリケーションの変更をキャプチャします。		DBA
レプリケーションタスクを実行し、ログをモニタリングします。		DBA
完全なロードが完了したら、インデックスや外部キーなどのセカンダリオブジェクトを作成します。		DBA

アプリケーションを移行する

タスク	説明	必要なスキル
アプリケーション移行戦略に従います。		DBA、SysAdmin、アプリ所有者

カットオーバー

タスク	説明	必要なスキル
アプリケーションのカットオーバー/スイッチオーバー戦略に従ってください。		DBA、SysAdmin、アプリ所有者

プロジェクトを閉じる

タスク	説明	必要なスキル
一時的な AWS Secrets Manager リソースをシャットダウンします。		DBA、SysAdmin
プロジェクト文書を確認して検証する。		DBA、SysAdmin、アプリ所有者
移行の所要時間、手動タスクとツールによるタスクの割合、コスト削減などのメトリクスを収集します。		DBA、SysAdmin、アプリ所有者
プロジェクトを終了し、フィードバックを提供します。		

関連リソース

リファレンス

- 「Oracle データベースを AWS に移行するための戦略」
- 「AWS クラウドへの Oracle データベースの移行」
- 「Amazon EC2 ウェブサイト」
- AWS DMS ウェブサイト
- AWS DMS に関するブログ投稿
- 「Amazon EC2 の料金」
- 「クラウドコンピューティング環境における Oracle ソフトウェアのライセンス」

チュートリアルと動画

- 「Amazon EC2 の開始方法」
- AWS DMS の使用開始

- Amazon EC2 のご紹介 - Elastic クラウドサーバーと AWS でのホスティング (動画)

Oracle Data Pump を使用してオンプレミスの Oracle データベースを Amazon EC2 に移行する

Amazon Web Services、Navakanth Talluri

概要

データベースを移行するときは、ソースとターゲットのデータベースエンジンとバージョン、移行ツールとサービス、許容されるダウンタイム期間などの要素を考慮する必要があります。オンプレミスの Oracle データベースを Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) に移行する場合は、Oracle Data Pump や Oracle Recovery Manager (RMAN) などのOracleのツールを使用できます。詳細については、ガイド AWS クラウドへの Oracle データベースの移行を参照してください。

Oracle Data Pump は、データベースの論理的で一貫性のあるバックアップを抽出し、ターゲット EC2 インスタンスに復元するのに役立ちます。このパターンでは、Oracle Data Pump `NETWORK_LINK` とパラメータを使用して、オンプレミスの Oracle データベースを EC2 インスタンスに移行する方法を、最小限のダウンタイムで説明します。この `NETWORK_LINK` パラメータは、データベースリンクを通じてインポートを開始します。ターゲット EC2 インスタンスの Oracle Data Pump Import (impdp) クライアントは、ソースデータベースに接続し、そこからデータを取得して、ターゲットインスタンスのデータベースに直接データを書き込みます。このソリューションではバックアップファイルやダンプファイルは使用されません。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブな AWS アカウント。
- 以下の機能を備えたオンプレミスの Oracle データベース
  - Oracle・リアル・アプリケーション・クラスター (RAC) データベースではない
  - Oracle 自動ストレージ管理 (Oracle ASM) データベースではない
  - 読み書きモードです。
- オンプレミスデータセンターと AWS の間に AWS Direct Connect リンクが作成されました。詳細については、接続の作成 (Direct Connect ドキュメント)を参照してください。

製品バージョン

- Oracle Database 12c リリース 1 (12.1.0.2.v14) 以降

アーキテクチャ

ソーステクノロジースタック

- オンプレミス・データセンター内のスタンドアロン (非RACおよび非ASM) Oracleデータベース・サーバー

ターゲットテクノロジースタック

- Amazon EC2 上で実行されている Oracle データベース

ターゲット アーキテクチャ

AWS Well-Architected フレームワーク の 信頼性の柱 は、高い可用性と耐障害性を提供するためにデータのバックアップを作成することを推奨しています。詳細については、「AWS での Oracle Database の稼働に関するベストプラクティス」の「高可用性を実現するアーキテクチャの設計」を参照してください。このパターンでは、Oracle Active Data Guard を使用して EC2 インスタンスにプライマリデータベースとスタンバイデータベースを設定します。高可用性を実現するには、EC2 インスタンスを異なるアベイラビリティーゾーンに配置する必要があります。ただし、アベイラビリティーゾーンは同じ AWS リージョン内に存在することも、異なる AWS リージョン内に存在することもできます。

Oracle アクティブデータガードは、クエリ、ソート、レポート、その他の読み取り操作を行う際に、フィジカル・スタンバイ・データベースへの読み取り専用アクセスを提供しますが、その間、プライマリ・データベースからREDOの変更を継続的に適用します。目標復旧時点 (RPO) と目標復旧時間 (RTO) に基づいて、同期と非同期のREDO転送オプションを選択できます。

以下の画像は、プライマリ EC2 インスタンスとスタンバイ EC 2 インスタンスが異なる AWS リージョンにある場合のターゲットアーキテクチャを示しています。

データ移行アーキテクチャ

ターゲットアーキテクチャの設定が完了したら、Oracle Data Pump を使用してオンプレミスのデータとスキー マをプライマリ EC2 インスタンスに移行します。カットオーバー中、アプリケーションはオンプレミスデータベースまたはターゲットデータベースにアクセスできません。これらのアプリケーションは、プライマリ EC2 インスタンスの新しいターゲットデータベースに接続できるよう になるまでシャットダウンします。

以下の画像は、データ移行中のアーキテクチャを示しています。このサンプルアーキテクチャでは、プライマリ EC2 インスタンスとスタンバイ EC2 インスタンスは異なる AWS リージョンにあります。

ツール

サービス

- AWS Direct Connect は、標準のイーサネット光ファイバーケーブルを介して内部ネットワークを Direct Connect の場所にリンクします。この接続を使用すると、Amazon S3 などのパブリックサービス、または Amazon VPC に対する仮想インターフェイスを直接作成できるため、ネットワークパスのインターネットサービスプロバイダーを回避できます。
- 「Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)」は、AWS クラウドでスケーラブルなコンピューティング容量を提供します。必要な数の仮想サーバーを起動することができ、迅速にスケールアップまたはスケールダウンができます。

その他のツールとサービス

- Oracle Active Data Guard は、スタンバイ・データベースの作成、保守、管理、監視に役立ちます。
- Oracle Data Pump を使用すると、データやメタデータをあるデータベースから別のデータベースに高速に移動できます。

ベストプラクティス

- AWS で Oracle Database を実行するためのベストプラクティス
- NETWORK_LINK を使用してデータをインポートします

エピック

AWS で EC2 インスタンスをセットアップする

タスク	説明	必要なスキル
オンプレミスホストのソースハードウェア構成とカーネルパラメータを 特定します。	ストレージサイズ、1 秒あたりの入出力オペレーション (IOPS)、CPU など、オンプレミス設定を検証します。これは CPU コアに基づく Oracle ライセンスにとって重要です。	DBA、SysAdmin
AWS でインフラストラクチャを作成します。	仮想プライベートクラウド (VPC)、プライベートサブネット、セキュリティグループ、ネットワークアクセスコントロールリスト (ACL)、ルートテーブル、インターネットゲートウェイを作成します。詳細については次を参照してください: • VPC とサブネット • チュートリアル： DB インスタンス用の Amazon VPC を作成する	AWS システム管理者
アクティブデータガードを使用して EC2 インスタンスをセットアップします。	AWS Well-Architected フレームワーク で説明されているように、アクティブデータガード設定を使用して AWS EC2 インスタンスを設定します。EC2 インスタンス上の Oracle Database のバージョンは、オンプレミスバージョンと異なる場合があります。	AWS システム管理者

タスク	説明	必要なスキル
	これは、このパターンでは論理バックアップが使用されるためです。次の点に注意してください。 • ターゲットデータベースを読み書きモードにします。 • ターゲットデータベースで、ソースデータベースのトランスペアレント ネットワーク基板 (TNS) の詳細を指定します。 詳細については、以下を参照してください。 • データベースの起動 (Oracle ドキュメント) • Oracle データベースの作成と設定 (Oracle ドキュメント)	

データベースを Amazon EC2 に移行する

タスク	説明	必要なスキル
EC2 インスタンスからオンプレミスデータベースへの dblink を作成します。	EC2 インスタンスの Oracle データベースとオンプレミスの Oracle データベースとの間にデータベースリンク (dblink) を作成します。詳細については、ネットワークリンクインポートによるデータの移	DBA

タスク	説明	必要なスキル
	動 (Oracle ドキュメント) を参照してください。	
EC2 インスタンスとオンプレミスホスト間の接続を確認します。	dblink を使用して、EC2 インスタンスとオンプレミスデータベース間の接続が機能していることを確認します。手順については、データベースリンクの作成 (Oracle ドキュメント) を参照してください。	DBA
オンプレミスデータベースに接続されているすべてのアプリケーション を停止します。	データベースのダウンタイムが承認されたら、オンプレミスデータベースに接続しているすべてのアプリケーションと依存ジョブを停止します。これは、アプリケーションから直接実行することも、cron を使用してデータベースから実行することもできます。詳細については、Oracle Linux で Crontab ユーティリティを使用してタスクをスケジュールするを参照してください。	DBA、アプリケーション開発者

タスク	説明	必要なスキル
データ移行ジョブをスケジュールします。	ターゲットホストで、impdb コマンドを使用して Data Pump のインポートをスケジュールします。これにより、ターゲットデータベースがオンプレミスホストに接続され、データ移行が開始されます。詳細については、Data Pump Import と NETWORK_LINK(Oracle ドキュメント) を参照してください。	DBA
データ移行を検証します。	データ検証は重要なステップです。データ検証には、dblink と SQL クエリの組み合わせなど、カスタムツールや Oracle ツールを使用できます。	DBA

カットオーバー

タスク	説明	必要なスキル
移行元データベースは、特別な読み取り専用モードとなります。	アプリケーションがシャットダウンされ、ソースデータベースに、変更が加えられていないことを確認します。ソースデータベースを読み取り専用モードで開きます。これにより、未処理のトランザクションを回避できます。詳細については、SQL ステートメントの ALTER DATABASE を参照してください。	DevOps エンジニア、開発者

タスク	説明	必要なスキル
オブジェクト数とデータを検証します。	データ検証には、dblink と SQL クエリの組み合わせなど、カスタムツールや Oracle ツールを使用できます。	DBA、アプリケーション開発者
プライマリ EC2 インスタンス上の新しいデータベースに接続するアプリケーション。	プライマリ EC2 インスタンスに作成した新しいデータベースを指すようにアプリケーションの接続属性を変更します。	DBA、アプリケーション開発者
アプリケーションのパフォーマンスを検証します。	アプリケーションの起動 Automated Workload Repository (Oracle ドキュメント) を使用して、アプリケーションの機能とパフォーマンスを検証します。	アプリ開発者、DevOps エンジニア

関連リソース

AWS リファレンス

- 「AWS クラウドへの Oracle データベースの移行」
- Amazon EC2 for Oracle
- クロスプラットフォーム環境の場合にバルク Oracle データベースを AWS に移行します
- VPC とサブネット
- チュートリアル：DB インスタンス用の Amazon VPC を作成する

Oracleのリファレンス

- Oracle Data Guard 設定
- データポンプインポート

AWS MGN を使用して RHEL BYOL システムを AWS ライセンス込みのインスタンスに移行する

Amazon Web Services、Mike Kuznetsov

概要

AWS Application Migration Service (AWS MGN) を使用してワークロードを AWS に移行する場合、移行中に Red Hat Enterprise Linux (RHEL) インスタンスをリフトアンドシフト (リホスト) し、ライセンスをデフォルトの Bring Your Own License (BYOL) モデルから AWS ライセンス付属 (LI) モデルに変更しなければならない場合があります。AWS MGN は Amazon マシンイメージ (AMI) ID を使用するスケーラブルなアプローチをサポートしています。このパターンは、大規模なリホスト移行中に RHEL サーバーのライセンス変更を行う方法を説明しています。また、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) で既に実行している Red System のライセンスを変更する方法についても説明します。

前提条件と制限事項

前提条件

- ターゲット AWS アカウントへのアクセス
- 移行対象の AWS アカウントとリージョンで AWS MGN を初期化しました (オンプレミスシステムから AWS に既に移行している場合は不要)
- 有効な RHEL ライセンスを持つソース RHEL サーバー

アーキテクチャ

このパターンは 2 つのシナリオをカバーしています。

- AWS MGN を使用して、システムをオンプレミスから AWS LI インスタンスに直接移行します。このシナリオでは、最初のエピック (LI インスタンスに移行 - オプション 1) と 3 番目のエピックの手順に従います。
- Amazon EC2 で既に稼働している RHEL システムのライセンスモデルを BYOL から LI に変更します。このシナリオでは、2 番目のエピック (LI インスタンスへの移行 - オプション 2) と 3 番目のエピックの指示に従います。

> **Note**
>
> 3 番目のエピックでは、AWS が提供する Red Hat 更新インフラストラクチャ (RHUI) サーバーを使用するよう、新しい RHEL インスタンスを再構成します。このプロセスはどちらのシナリオでも同じです。

ツール

AWS サービス

- 「AWS Application Migration Service (AWS MGN)」を使用すると、変更を加えることなく、ダウンタイムを最小限に抑えながら、アプリケーションを AWS クラウドにリホスト (リフトアンドシフト) できます。

エピック

LI インスタンスへの移行 — オプション 1 (オンプレミスの RHEL システム用)

タスク	説明	必要なスキル
ターゲットリージョンの RHEL AWS LI インスタンスの AMI ID を検索します。	「AWS Marketplace」にアクセスするか、「Amazon EC2 コンソール」を使用して RHEL ソースシステムのバージョン (RHEL-7.7 など) と一致する RHEL AMI ID を探し、その AMI ID を書き留めます。Amazon EC2 コンソールでは、次の検索用語のいずれかを使用して AMI をフィルタリングできます。 • 説明 = Red Hat, Inc. 提供 • AMI 名 = RHEL-7.7	クラウド管理者
AWS MGN の起動設定を行います。	1. 「AWS MGN コンソール」で、ソース RHEL システ	クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル
	ムを追加します。AWS Replication Agent をインストールし、「AWS MGN ドキュメント」の指示に従ってソースサーバーを追加します。 2. [ソースサーバー] ページで、ソース RHEL システムを選択し、[起動設定] タブを選択します。 3. [一般的な起動設定] セクションで、[編集] を選択します。自動選択を無効にしてターゲットインスタンスタイプを手動で指定するには、[インスタンスタイプ適正サイズ] を [なし] に変更し、[設定の保存] を選択します。これにより、Amazon EC2 起動テンプレートで設定したインスタンスタイプを使用できます。詳細については、「AWS MGN ドキュメント」を参照してください。 4. [EC2 起動テンプレート] セクションで、[変更] を選択します。[EC2 起動テンプレートの変更について] ダイアログボックスで、もう一度 [変更] を選択します。Amazon EC2 コンソールが開き、このインスタン	

タスク	説明	必要なスキル
	スのテンプレートを変更できます。 5. 「AWS MGN ドキュメント」の主な考慮事項を確認してください。 **Note** 独自の AMI を選択することに対する警告は無視してかまいません。 6. 「Amazon EC2 コンソール」の新しい起動テンプレートで、以下を変更します。 • [AMI] の場合は、以前に特定した AMI ID を指定するか、RHEL-x を検索して必要なバージョン (RHEL-7.7 など) を指定します。 • [インスタンスタイプ] には、目的のターゲットインスタンスタイプを設定します。 • キーペア (ログイン)、ネットワーク設定 (ターゲットサブネットとセキュリティグループを指定する場合を除く)、ストレージ、リソースタグ (タグを追加または変更す	

タスク	説明	必要なスキル
	る場合を除く) の各セクションはそのままにしておきます。 • (オプション) AWS Systems Manager による future 管理に必要な場合は、「詳細」セクションで IAM インスタンスプロファイルのロールを指定します。 7. [テンプレートバージョンの作成] を選択し、成功メッセージ内のリンクを選択して起動テンプレートを表示します。 8. [アクション] を選択し、[デフォルトバージョンを設定] を選択します。[テンプレートバージョン] では、最新バージョン (新しいシステムの場合はバージョン 2) を選択し、[デフォルトバージョンとして設定] を選択します。 これで、AWS MGN はこのバージョンの起動テンプレートを使用してテストインスタンスまたはカットオーバーインスタンスを起動します。詳細については、「AWS MGN ドキュメント」を参照してください。	

タスク	説明	必要なスキル
設定を検証します。	1. 「AWS MGN コンソール」のソースサーバーページで、ソースサーバーを選択し、[起動設定] タブを選択します。 2. 「EC2 起動テンプレート」セクションで、インスタンスタイプ、サブネット、セキュリティグループのパラメータが正しく設定されていることを確認します。 **Note** このセクションには、選択した AMI ID は表示されません。ID を確認するには、「Amazon EC2 コンソール」を開き、起動テンプレートを表示し、このセクションに表示されているテンプレート ID を検索します。	クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル
新しい LI インスタンスを起動します。	1. 初期同期が完了すると、AWS MGN コンソールの [ソースサーバー] ページのサーバーの [移行ライフサイクルその他のツール] 列が [テスト準備完了] に変わります。新しいテストインスタンスを起動するには、ソースサーバーを選択し、テストとカットオーバーメニューを開いて [テストインスタンスを起動] を選択します。[ジョブの詳細を表示] を選択して、起動ジョブのステータスを監視します。詳細については、「AWS MGN ドキュメント」を参照してください。 2. 起動ジョブが完了するのを待ってから、起動した EC2 インスタンスの詳細ページを開きます。[詳細] タブを選択し、[インスタンスの詳細] セクションに以下が含まれていることを確認します。 • プラットフォーム詳細:「Red Hat Enterprise Linux」 • AMI 名:EC2 起動テンプレートで指定した AMI の名前	クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル
	3. 「AWS MGN ドキュメントの指示」に従って、新しい LI インスタンスに切り替えます。 4. 前回のエピックの手順に従って、AWS が提供する RHUI サーバーを使用するように新しいインスタンスを再設定します。	

LI インスタンスへの移行-オプション 2 (RHEL BYOL EC2 インスタンスの場合)

タスク	説明	必要なスキル
RHEL BYOL EC2 インスタンスを AWS LI インスタンスに移行します。	以前に BYOL として AWS に移行した RHEL システムを AWS LI インスタンスに切り替えることができます。そのためには、ディスク (Amazon Elastic Block Store ボリューム) を移動して新しい LI インスタンスにアタッチします。これらを切り替えるには、以下の手順で行います。 1. RHEL LI AMI から新しいターゲット RHEL インスタンスを起動します。選択した AMI が以下の状態であることを確認します。 • 現在の RHEL インスタンスと同じ RHEL バージョンを使用している。	クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル
	• 現在の RHEL インスタンスと同じ起動プロセス (BIOS または UEFI) を保有している。例えば、ソースサーバーが BIOS ベースの場合は、BIOS ベースの AWS Marketplace RHEL AMI を使用します。UEFI ベースのシステムでは、UEFI ベースの AMI を選択してください。 2. 新しい LI インスタンスと元のソースインスタンスの両方のインスタンスを停止します。 3. 新しい LI インスタンスからすべての EBS ボリューム (ルートディスクを含む) をデタッチして削除します。 4. すべての EBS ボリューム (ルートディスクを含む) を古いソースインスタンスからデタッチし、新しい LI インスタンスにアタッチします。デバイスへのボリュームのマッピングは同じにしてください。(例えば、以前に /dev/sda ドライブにアタッチされていた EBS ボリュームは、新しいインスタンスに /dev/sda としてアタッチされなければなりません)。	

タスク	説明	必要なスキル
	5. ソース (現在はディスクレス) のインスタンスを削除します。 6. 新しい LI インスタンスを起動します。インスタンスにログインし、次のエピックの手順に従って AWS が提供する RHUI サーバーを使用するように再設定します。	

AWS が提供する RHUI を使用するように RHEL OS を再設定する (どちらのオプションも選択可能)

タスク	説明	必要なスキル
Red Hat のサブスクリプションとライセンスから OS の登録を解除します。	移行してカットオーバーが成功したら、Red Hat ライセンスの使用を停止し、二重請求を防ぐため、RHEL システムを Red Hat サブスクリプションから削除する必要があります。 RHEL OS を Red Hat サブスクリプションから削除するには、「Red Hat サブスクリプション管理 (RHSM) ドキュメント」に記載されている手順に従ってください。 CLI コマンドを使用します。 `subscription-manager unregister`	Linux またはシステム管理者ユーザー

タスク	説明	必要なスキル
	また、サブスクリプションマネージャープラグインを無効にして、[yum] が呼び出されるたびにサブスクリプションの状態を確認しないようにすることもできます。これを行うには、設定ファイル `/etc/yum/pluginconf.d/subscription-manager.conf` を編集し、パラメータ `enabled=1` を `enabled=0` に変更します。	

タスク	説明	必要なスキル
古い更新設定 (RHUI、Red Hat Satellite ネットワーク、yum リポジトリ) を AWS が提供する RHUI に置き換えます。	移行した RHEL システムを、AWS が提供する RHUI サーバーを使用するように再設定する必要があります。これにより、外部の更新インフラストラクチャを必要とせずに、AWS リージョン内の RHUI サーバーにアクセスできます。この変更には以下のプロセスが含まれます。 1. 既存の yum 設定をバックアップします。 2. 古い RHUI (yum リポジトリ) の設定とパッケージを削除します。 3. AWS が提供する新しい RHUI 設定と証明書パッケージを追加します。これらの設定パッケージは AWS が提供する RHUI サーバーでのみ使用できるため、これらを AWS 上の別の RHEL インスタンスから取得する必要があります。 詳細な手順とコマンドは次のとおりです。 1. すべての `/etc/yum*` と `/etc/pki/*` フォルダをバックアップ場所にコピーして、既存の [yum] 設定と証明書をバックアップしま	Linux またはシステム管理者ユーザー

タスク	説明	必要なスキル

	す。例えば、次のようになります。
	
	`mkdir yum-backup`
	`cp -ra /etc/yum* /etc/pki ./yum-backup`
	`tar czf yum-backup.tgz ./yum-backup`
	
	2. 古い RHUI 設定とパッケージを削除します。
	a. インストールされているすべての RHUI パッケージを検索:
	
	`sudo rpm -qa | grep rhui`
	
	b. 以下のパッケージを削除:
	
	`sudo yum remove $(rpm -qa | grep rhui)`
	
	c. `/etc/yum/vars/releasever` ファイルが存在する場合は、それを削除します。
	3. AWS が提供する新しい RHUI と証明書パッケージを追加します。これらは AWS 上の別の RHEL インスタンスから取得する必要があります。この方法には、いくつかあります。例えば、「Red Hat ナレッジベースの記事」に記載され	

タスク	説明	必要なスキル

	ている指示に従うことができます。
	a. 「AWS Marketplace」から別の RHEL (RHEL-EC2) インスタンスを起動します。
	b. このインスタンスから、最新の RHUI クライアント設定パッケージと認証局 (CA) 証明書の 2 つのパッケージをダウンロードします。例えば、以下のコマンドをデスクトップから実行します。
	`ssh RHEL-EC2 "sudo yumdownloader ca-certificates rh-amazon-rhui-client"`
	c. RHEL-EC2 インスタンスから移行した新しいシステムにパッケージをコピーします。例えば、次のようになります。
	`scp RHEL-EC2:rh-amazon-rhui-client\* RHEL-EC2:ca-certificates\* .`
	`ssh <migrated-instance> "mkdir /tmp/amazon"`
	`scp rh-amazon-rhui-client* ca-certificates* <migrated`	

タスク	説明	必要なスキル

	`-instance>:/tmp/am azon`
	d. 移行したインスタンスに新しい RHUI と CA の設定パッケージをインストールします。
	`ssh <migrated-instance> "sudo rpm -Uhv /tmp/amazon/*"`	

設定を検証します。	移行したターゲットインスタンスで、新しい設定が正しいことを確認します。
	`sudo yum clean all`
	`sudo yum repolist`
		Linux またはシステム管理者ユーザー

関連リソース

- 「AWS Application Migration Service (AWS MGN) ユーザーガイド」
- 「IMDSv2 をサポートする AWS RHUI クライアントパッケージを入手する」(Red Hat ナレッジベース記事)
- 「Amazon EC2 起動テンプレート」(Amazon EC2 ドキュメント)

オンプレミスの SAP ASE データベースを Amazon EC2 に移行

Amazon Web Services、Sergey Dmitriev および Gergely Cserdi

概要

このパターンは、 SAP Adaptive Server Enterprise (ASE) データベースを オンプレミスホストから Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスに移行する方法を説明します。このパターンでは、AWS Database Migration Service (AWS DMS) または ASE コックピット、ASE 用の Sybase Central、移行用の DBA コックピットなどの SAP ASE ネイティブツールの使用を取り上げます。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブな AWS アカウント
- オンプレミスデータセンターの SAP ASE ソースデータベース

制限

- ソースデータベースは 64 TB 未満であること

製品バージョン

- SAP ASE バージョン 15.x および 16.x またはそれ以降

アーキテクチャ

ソーステクノロジースタック

- オンプレミス SAP ASE データベース

ターゲットテクノロジースタック

- EC2 インスタンスの SAP ASE データベース

データベース移行アーキテクチャ

AWS DMS を使用する:

ネイティブ SAP ASE ツールの使用:

ツール

- AWS DMS - 「AWS データ移行サービス」(AWS DMS) は、複数の異なるソースデータベースとターゲットデータベースをサポートしています。詳細については、「データ移行のソース」と「データ移行のターゲット」を参照してください。最も包括的なバージョンと機能サポートのため、AWS DMS の最新バージョンを使用することをお勧めします。
- SAP ASE — ネイティブツールには、ASE コックピット、ASE 用 Sybase Central、DBA コックピットなどがあります。

エピック

移行を分析する

タスク	説明	必要なスキル
ソースとターゲットデータベースのバージョンを検証します。		DBA
ターゲット OS バージョンを特定します。		DBA、SysAdmin
SAP ASE 互換性リストと容量要件に基づいて、ターゲットサーバーインスタンスのハードウェア要件を特定します。		DBA、SysAdmin
ストレージタイプと容量の要件を特定します。		DBA、SysAdmin

タスク	説明	必要なスキル
レイテンシーや帯域幅などのネットワーク要件を特定します。		DBA、SysAdmin
適切なインスタンスタイプ、容量、ストレージ機能、ネットワーク機能を選択します。		DBA、SysAdmin
ソースおよびターゲットのデータベースのネットワークおよびホストアクセスのセキュリティ要件を特定します。		DBA、SysAdmin
SAP ASE ソフトウェアのインストールに必要なオペレーティングシステムユーザーのリストを特定します。		DBA、SysAdmin
バックアップ戦略を決定します。		DBA
可用性要件を決定します。		DBA
アプリケーションの移行とスイッチオーバー戦略を特定します。		DBA、SysAdmin、アプリ所有者

インフラストラクチャを設定する

タスク	説明	必要なスキル
仮想プライベートクラウド (VPC) とサブネットを作成する。		システム管理者

タスク	説明	必要なスキル
セキュリティグループとネットワークアクセスコントロールリスト (ACL)を作成します。		システム管理者
EC2 インスタンスを設定して起動します。		システム管理者

ソフトウェアをインストールします。

タスク	説明	必要なスキル
SAP ASE ソフトウェアの動作に必要な OS ユーザーとグループを作成します。		DBA、SysAdmin
SAP ASE ソフトウェアの必要なバージョンをダウンロードします。		DBA、SysAdmin
SAP ASE データベース、バックアップサーバーソフトウェア、レプリケーションサーバーソフトウェアを EC2 インスタンスにインストールしてから、サーバーを設定します。		DBA、SysAdmin

データを移行する — オプション 1

タスク	説明	必要なスキル
ネイティブ SAP ASE ツールまたはサードパーティツール	SAP ASE またはサードパーティツールのドキュメントを	DBA

タスク	説明	必要なスキル
を使用して、データベースオブジェクトとデータを移行します。	参照してください。これらには、ASE コックピット、ASE 用 Sybase Central、DBA コックピットが含まれます。	

データを移行する — オプション 2

タスク	説明	必要なスキル
AWS DMS を使用してデータを移行します。		DBA

アプリケーションを移行する

タスク	説明	必要なスキル
アプリケーション移行戦略に従います。		DBA、SysAdmin、アプリ所有者

カットオーバー

タスク	説明	必要なスキル
アプリケーションのカットオーバーまたはスイッチオーバー戦略に従います。		DBA、SysAdmin、アプリ所有者

プロジェクトを閉じる

タスク	説明	必要なスキル
一時的な AWS リソースをシャットダウンします。		DBA、SysAdmin
プロジェクト文書を検証し、レビューします。		DBA、SysAdmin、アプリ所有者
移行の所要時間、手動とツールによるコスト削減の割合などのメトリクスを収集します。		DBA、SysAdmin、アプリ所有者
プロジェクトを閉じて、フィードバックします。		DBA、SysAdmin、アプリ所有者

関連リソース

リファレンス

- Amazon EC2
- AWS DMS
- Amazon EC2 の価格設定

チュートリアルと動画

- Amazon EC2 入門
- AWS Database Migration Service の使用開始
- AWS Data Migration Service (動画)
- Amazon EC2 のご紹介 - Elastic クラウドサーバーと AWS でのホスティング (動画)

オンプレミスの Microsoft SQL Server データベースを Amazon EC2 に移行する

Amazon Web Services、Senthil Ramasamy

概要

このパターンでは、オンプレミスの Microsoft SQL Server データベースを Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンス上の Microsoft SQL Server に移行する方法を説明します。移行には AWS Database Migration Service 、(AWS DMS) の使用、バックアップと復元などのネイティブ Microsoft SQL Server ツールの使用、データベースウィザードのコピー、データベースのコピーとアタッチの 2 つのオプションがあります。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブな AWS アカウント
- Amazon EC2 がサポートするオペレーティングシステム (サポートされているオペレーティングシステムバージョンの全リストについては、Amazon EC2 のよくある質問 を参照してください)
- オンプレミスデータセンターにある Microsoft SQL Server ソースデータベース

製品バージョン

- オンプレミスおよび Amazon EC2 インスタンスデータベースの場合、 は以下 AWS DMS をサポートします。
  - SQL Server バージョン 2005、2008、2008R2、2012、2014、2016、2017、2019 をサポートします。
  - Enterprise、Standard、Workgroup、Developer、および Web エディションをサポートします。
- サポートされているバージョンの最新リストについては、「Microsoft SQL Server データベースの AWS DMSのターゲットとしての使用」を参照してください。

アーキテクチャ

ソーステクノロジースタック

- Microsoft SQL Server データベースのオンプレミス版

ターゲットテクノロジースタック

- Microsoft SQL Server データベースをホストする EC2 インスタンス

ターゲット アーキテクチャ

データ移行アーキテクチャ

- の使用 AWS DMS

- ネイティブ SQL Server ツールの使用

ツール

- AWS Database Migration Service (AWS DMS) は、Oracle、SQL Server、MySQL、PostgreSQL など、広く使用されている商用データベースやオープンソースデータベースとの間でデータを移行するのに役立ちます。 AWS DMS を使用して、オンプレミスインスタンス間 (AWS クラウドセットアップ経由) AWS クラウド、またはクラウドとオンプレミスのセットアップの組み合わせ間でデータを に移行できます。
- AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) は、ソースデータベーススキーマとカスタムコードの大部分をターゲットデータベースと互換性のある形式に自動的に変換することで、異種データベースの移行をサポートします。
- Microsoft SQL Serverのネイティブツールには、バックアップと復元、データベースコピーウィザード、データベースのコピーとアタッチが含まれます。

エピック

移行を計画する

タスク	説明	必要なスキル
ソースとターゲットデータベースのバージョンを検証します。		DBA

タスク	説明	必要なスキル
対象オペレーティングシステムのバージョンを特定します。		DBA、システム管理者
Microsoft SQL Server 互換性リストと容量要件に基づいて、ターゲットサーバーインスタンスのハードウェア要件を特定します。		DBA、システム管理者
ストレージタイプと容量要件を特定します。		DBA、システム管理者
レイテンシーや帯域幅などのネットワーク要件を特定します。		DBA、システム管理者
容量、ストレージ機能、ネットワーク機能に基づいてEC2インスタンスタイプを選択してください。		DBA、システム管理者
ソースおよびターゲットのデータベースのネットワークおよびホストアクセスのセキュリティ要件を特定します。		DBA、システム管理者
Microsoft SQL Server ソフトウェアのインストールに必要なユーザーのリストを特定してください。		DBA、システム管理者
バックアップ戦略を決定します。		DBA
可用性要件を決定します。		DBA

タスク	説明	必要なスキル
アプリケーションの移行とカットオーバー戦略を特定する。		DBA、システム管理者

インフラストラクチャを設定する

タスク	説明	必要なスキル
仮想プライベートクラウド (VPC) とサブネットを作成する。		システム管理者
セキュリティグループとネットワークアクセスコントロールリスト (ACL)		システム管理者
EC2 インスタンスを設定して起動します。		システム管理者

ソフトウェアをインストールします。

タスク	説明	必要なスキル
Microsoft SQL Server ソフトウェアの動作に必要なユーザーとグループを作成します。		DBA、システム管理者
Microsoft SQL Server ソフトウェアをダウンロードします。		DBA、システム管理者
Microsoft SQL Server ソフトウェアを EC2 インスタンスに		DBA、システム管理者

タスク	説明	必要なスキル
インストールし、サーバーを設定します。		

データを移行する — オプション 1

タスク	説明	必要なスキル
ネイティブ SQL Server ツールまたはサードパーティツールを使用して、データベースオブジェクトとデータを移行します。	Microsoft SQL Serverのネイティブツールには、データベースコピーウィザード、データベースのコピーとアタッチが含まれます。詳細については、「Microsoft SQL Server データベースの AWS クラウドへの移行」を参照してください。	DBA

データを移行する — オプション 2

タスク	説明	必要なスキル
AWS DMS を使用してデータを移行します。	の使用の詳細については AWS DMS、関連リソースセクションのリンクを参照してください。	DBA

アプリケーションを移行する

タスク	説明	必要なスキル
アプリケーション移行戦略に従います。	AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) を使用して、アプリケーションのソー	DBA、アプリ所有者

タスク	説明	必要なスキル
	スコードに埋め込まれた SQL コードを分析および変更します。	

カットオーバー

タスク	説明	必要なスキル
アプリケーションのスイッチオーバー戦略に従ってください。		DBA、アプリ所有者、システム管理者

プロジェクトを閉じる

タスク	説明	必要なスキル
すべての一時 AWS リソースをシャットダウンします。	一時的なリソースには、 AWS DMS レプリケーションインスタンスと EC2 インスタンスが含まれます AWS SCT。	DBA、システム管理者
プロジェクト文書を確認して検証する。		DBA、アプリ所有者、システム管理者
移行の所要時間、手動とツールによるコスト削減の割合などのメトリクスを収集します。		DBA、アプリ所有者、システム管理者
プロジェクトを閉じて、フィードバックを提供します。		DBA、アプリ所有者、システム管理者

関連リソース

リファレンス

- Microsoft SQL Server データベースの への移行 AWS クラウド
- Amazon EC2
- Amazon EC2 よくある質問
- Amazon EC2 の料金
- AWS Database Migration Service
- での Microsoft 製品 AWS
- での Microsoft ライセンス AWS
- での Microsoft SQL Server AWS

チュートリアルと動画

- 「Amazon EC2 の開始方法」
- https://aws.amazon.com/dms/getting-started/ の開始方法AWS Database Migration Service
- Amazon EC2 インスタンスを Simple AD Active Directory に結合する
- Amazon EC2 インスタンスを AWS Managed Microsoft AD Active Directory に結合する
- AWS Database Migration Service (ビデオ)
- Amazon EC2 のご紹介 – Elastic クラウドサーバーと AWSでのホスティング (ビデオ)

AWS Cloud でオンプレミスワークロードをリホストする: 移行チェックリスト

Srikanth Rangavajhala、Amazon Web Services

概要

Amazon Web Services (AWS) クラウドでのオンプレミスワークロードのリホストには、計画、事前検出、検出、構築、テスト、カットオーバーという移行フェーズが含まれます。このパターンは、フェーズとその関連タスクの概要を示しています。タスクは高レベルで説明され、すべてのアプリケーションワークロードの約 75% をサポートしています。これらのタスクは、アジャイルスプリントサイクルで 2～3 週間かけて実装できます。

これらのタスクは、移行チームとコンサルタントと確認して検証する必要があります。確認後は、入力を収集し、要件を満たすための必要に応じてタスクを削除または再評価し、ポートフォリオ内のアプリケーションワークロードの少なくとも 75% をサポートするように他のタスクを変更できます。その後、Atlassian Jira または Rally Software などのアジャイルプロジェクト管理ツールを使用して、タスクをインポートし、リソースに割り当て、移行アクティビティを追跡できます。

このパターンでは、AWS クラウド移行ファクトリーを使用してワークロードをリホストすることを前提としていますが、任意の移行ツールを使用できます。

Amazon Macie は、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットにデータソース、モデル呼び出しログ、プロンプトストアとして保存されているナレッジベースの機密データを識別するのに役立ちます。詳細については、Macie のドキュメントを参照してください。

前提条件と制限

前提条件

- 移行タスクを追跡するプロジェクト管理ツール (例、Atlassian Jira または Rally ソフトウェア)
- AWS でワークロードをリホストする移行ツール (例、クラウド移行ファクトリ)

アーキテクチャ

ソースプラットフォーム

- オンプレミスソーススタック (テクノロジー、アプリケーション、データベース、インフラストラクチャなど)

ターゲットプラットフォーム

- AWS クラウドターゲットスタック (テクノロジー、アプリケーション、データベース、インフラストラクチャなど)

アーキテクチャ

次の図は、クラウド移行ファクトリーと AWS Application Migration Service を使用したリホスティング (オンプレミスのソース環境から AWS へのサーバーの検出と移行) を示しています。

ツール

- 任意の移行とプロジェクト管理ツールを使用できます。

エピック

計画フェーズ

タスク	説明	必要なスキル
事前検出のバックログを整理します。	部門長やアプリケーション所有者とともに事前検出のバックログ整理作業セッションを実施します。	プロジェクトマネージャー、アジャイルスクラムリーダー
スプリント計画作業セッションを実施します。	範囲確定演習として、移行するアプリケーションをスプリントとウェーブに分散します。	プロジェクトマネージャー、アジャイルスクラムリーダー

事前検出フェーズ

タスク	説明	必要なスキル
アプリケーションに関する知識を確認します。	アプリケーション所有者とそのアプリケーションに関する知識を確認し、文書化します。技術的な質問に対応する	移行スペシャリスト (インタビュアー)

タスク	説明	必要なスキル
	担当者が他にいるかどうかを確認します。	
アプリケーションのコンプライアンス要件を決定します。	アプリケーションが Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS)、Sarbanes-Oxley Act (SOX)、個人を特定できる情報 (PII)、またはその他の基準の要件に準拠する必要がないことをアプリケーション所有者に確認します。コンプライアンス要件が存在する場合、チームは移行するサーバーでコンプライアンスチェックを終了する必要があります。	移行スペシャリスト (インタビュアー)
製品リリース要件を確認します。	移行したアプリケーションを本番環境にリリースするための要件 (リリース日やダウンタイム期間など) を、アプリケーション所有者または技術担当者に確認します。	移行スペシャリスト (インタビュアー)
サーバーリストを取得します。	ターゲットのアプリケーションに関連付けられているサーバーのリストを取得します。	移行スペシャリスト (インタビュアー)
現在の状態を示す論理ダイアグラムを取得します。	アプリケーションの現在の状態図は、エンタープライズアーキテクトまたはアプリケーション所有者から入手します。	移行スペシャリスト (インタビュアー)

タスク	説明	必要なスキル
ターゲットの状態を示す論理ダイアグラムを作成します。	AWS 上のターゲットアーキテクチャを示すアプリケーションの論理ダイアグラムを作成します。このダイアグラムは、サーバー、接続性、マッピング要素を示す必要がありますす。	エンタープライズアーキテクト、ビジネスオーナー
サーバー情報を取得します	設定詳細など、アプリケーションに関連付けられたサーバーに関する情報を収集します。	移行スペシャリスト (インタビュアー)
検出テンプレートにサーバー情報を追加します。	アプリケーション検出テンプレートに詳細なサーバー情報を追加します (このパターンについては添付の `mobilize-application-questionnaire.xlsx` を参照)。このテンプレートには、アプリケーション関連のセキュリティ、インフラストラクチャ、オペレーティングシステム、ネットワークに関する詳細がすべて含まれます。	移行スペシャリスト (インタビュアー)
アプリケーション検出テンプレートを公開します。	アプリケーション検出テンプレートをアプリケーション所有者および移行チームと共有して、共通のアクセスと使用を可能にします。	移行スペシャリスト (インタビュアー)

発見フェーズ

タスク	説明	必要なスキル
サーバーリストを確認します。	サーバーのリストと各サーバーの目的を、アプリケーション所有者またはテクニカルリードに確認します。	移行スペシャリスト
サーバーグループを特定して追加します。	Web サーバーまたはアプリケーションサーバーなどのサーバーグループを特定し、この情報をアプリケーション検出テンプレートに追加します。各サーバーが属するアプリケーションの階層 (Web、アプリケーション、データベース) を選択します。	移行スペシャリスト
アプリケーション検出テンプレートに記入します。	移行チーム、アプリケーションチーム、AWS の協力を得て、アプリケーション検出テンプレートの詳細を完了します。	移行スペシャリスト
足りないサーバーの詳細 (ミドルウェアチームと OS チーム) を追加します。	ミドルウェアチームとオペレーティングシステム (OS) チームに、アプリケーション検出テンプレートを確認し、不足しているサーバー情報 (データベース情報など) を追加するよう依頼します。	移行スペシャリスト
インバウンド/アウトバウンドのトラフィックルールを取得します (ネットワークチーム)。	ネットワークチームに、送信元サーバーと送信先サーバーのインバウンド/アウトバウンドのトラフィックルールを取得するよう依頼します。ま	移行スペシャリスト

タスク	説明	必要なスキル
	た、ネットワークチームは既存のファイアウォールルールを追加し、セキュリティグループ形式にエクスポートし、既存のロードバランサーをアプリケーション検出テンプレートに追加する必要があります。	
必要なタグ付けを特定します。	アプリケーションのタグ付け要件を決定します。	移行スペシャリスト
ファイアウォールリクエストの詳細を作成します。	アプリケーションとの通信に必要なファイアウォールルールをキャプチャしてフィルタリングします。	移行スペシャリスト、ソリューションアーキテクト、ネットワークリード
EC2 インスタンスタイプを更新します。	インフラストラクチャとサーバーの要件に基づいて、ターゲット環境で使用する Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスタイプを更新します。	移行スペシャリスト、ソリューションアーキテクト、ネットワークリード
現在の状態ダイアログを特定します。	アプリケーションの現在の状態を示すダイアログを特定または作成します。このダイアログは情報セキュリティ (InfoSec) リクエストで使用されます。	移行スペシャリスト、ソリューションアーキテクト
将来の状態ダイアログを完成させます。	アプリケーションの将来の (ターゲット) 状態を示すダイアログを完成させます。このダイアログも InfoSec リクエストで使用されます。	移行スペシャリスト、ソリューションアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
ファイアウォールまたはセキュリティグループのサービスリクエストを作成します。	ファイアウォールまたはセキュリティグループのサービスリクエスト (開発/QA、実稼働前、実稼働用) を作成します。クラウド移行ファクトリーを使用中の場合は、レプリケーション固有のポート (まだ開いていない場合) を含めます。	移行スペシャリスト、ソリューションアーキテクト、ネットワークリード
ファイアウォールまたはセキュリティグループのリクエストを確認します (InfoSec チーム)。	この手順では、InfoSecチームが前の手順で作成したファイアウォールまたはセキュリティグループのリクエストを確認して承認します。	InfoSec エンジニア、移行スペシャリスト
ファイアウォールセキュリティグループのリクエストを実装します (ネットワークチーム)。	InfoSec チームがファイアウォールリクエストを承認すると、ネットワークチームは必要なインバウンド/アウトバウンドのファイアウォールルールを実装します。	移行スペシャリスト、ソリューションアーキテクト、ネットワークリード

ビルドフェーズ (開発/QA、実稼働前環境、本番環境の場合は繰り返し)

タスク	説明	必要なスキル
アプリケーションとサーバーのデータをインポートします。	1. 対象範囲内のソースサーバーのローカル管理者権限があるドメインユーザーとして移行実行サーバーにログインしていることを確認します。	移行スペシャリスト、クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル
	2. 移行インテークフォームを使用して、対象範囲内のソースサーバーの属性をインポートします。追加情報については、クラウド移行ファクトリー実装ガイドを参照してください。 クラウド移行ファクトリーを使用していない場合は、移行ツールの設定手順に従います。	
ソースサーバーの前提条件を確認します。	対象範囲内のソースサーバーと接続し、TCP 1500、TCP 443、ルートボリュームの空き容量、.Net Framework バージョン、その他のパラメータなど、前提条件を確認します。これらはレプリケーションに必要です。追加情報については、クラウド移行ファクトリー実装ガイドを参照してください。	移行スペシャリスト、クラウド管理者
レプリケーションエージェントをインストールするサービスリクエストを作成します。	開発/QA、実稼働前、または実稼働用の範囲内対象サーバーにレプリケーションエージェントをインストールするサービスリクエストを作成します。	移行スペシャリスト、クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル
レプリケーションエージェントをインストールします。	開発/QA、実稼働前、または実稼働マシンの範囲内対象ソースサーバーにレプリケーションエージェントをインストールします。追加情報については、クラウド移行ファクトリー実装ガイドを参照してください。	移行スペシャリスト、クラウド管理者
起動後スクリプトをプッシュします。	AWS Application Migration Service は起動後のスクリプトをサポートしており、ターゲットインスタンス起動後のソフトウェアのインストール/アンインストールなど、OS レベルのアクティビティの自動化に役立ちます。この手順は、移行対象として特定されたサーバーに応じて、起動後のスクリプトを Windows マシンまたは Linux マシンにプッシュします。手順については、クラウド移行ファクトリー実装ガイドを参照してください。	移行スペシャリスト、クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル
レプリケーションステータスを確認します。	提供されたスクリプトを使用して、対象範囲内のソースサーバーのレプリケーションステータスを自動的に確認します。このスクリプトは、指定したウェーブ内のすべてのソースサーバーのステータスが健全ステータスに変わるまで 5 分ごとに繰り返します。手順については、クラウド移行ファクトリー実装ガイドを参照してください。	移行スペシャリスト、クラウド管理者
管理者ユーザーを作成します。	対象範囲内のソースサーバーから AWS への移行後の問題のトラブルシューティングには、ソースマシンのローカル管理者または sudo ユーザーが必要になる場合があります。認証サーバー (DC または LDAP サーバーなど) にアクセスできない場合は、移行チームはこのユーザーを使用してターゲットサーバーにログインします。この手順の指示については、クラウド移行ファクトリー実装ガイドを参照してください。	移行スペシャリスト、クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル
起動テンプレートを検証します。	サーバーのメタデータを検証して、正常に動作し、無効なデータがないことを確認します。この手順はテストメタデータとカットオーバーメタデータの両方を検証します。手順については、クラウド移行ファクトリー実装ガイドを参照してください。	移行スペシャリスト、クラウド管理者

テストフェーズ (開発/QA、実稼働前環境、本番環境の場合は繰り返し)

タスク	説明	必要なスキル
サービスリクエストを作成します。	インフラストラクチャチームと他のチームが、開発/QA、実稼働前、または実稼働インスタンスへのアプリケーションのカットオーバーを実行するサービスリクエストを作成します。	移行スペシャリスト、クラウド管理者
ロードバランサーを設定します (オプション)。	Application Load Balancer または iRules を搭載した F5 ロードバランサーなど、必要なロードバランサーを設定します。	移行スペシャリスト、クラウド管理者
テスト用のインスタンスを起動します。	テストモードの AWS Application Migration Service で、指定したウェーブのすべてのターゲットマシンを起動します。追加情報については、クラウ	移行スペシャリスト、クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル
	ド移行ファクトリー実装ガイドを参照してください。	
ターゲットインスタンスのステータスを確認します。	同じウェーブ内のすべての対象範囲内のソースサーバーの起動プロセスをチェックして、ターゲットインスタンスのステータスを確認します。ターゲットインスタンスが起動するまでに最大 30 分かかることがあります。Amazon EC2 コンソールにログインし、ソースサーバー名を検索し、[Status check (ステータスチェック)] 列を確認することで、ステータスを手動で確認できます。ステータス 2/2 チェック合格は、インフラストラクチャの観点からインスタンスが健全であることを示します。	移行スペシャリスト、クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル
DNS エントリを変更します。	ドメインネームシステム (DNS) エントリを変更します。(Microsoft Windows 環境では `resolv.conf` または `host.conf` を使用) 各 EC2 インスタンスが、このホストの新しい IP アドレスを指すように設定します。 **Note** オンプレミスサーバーと AWS クラウドサーバーの間に DNS の競合がないことを確認してください。サーバーがホストされている環境に応じて、この手順と以下の手順はオプションです。	移行スペシャリスト、クラウド管理者
EC2 インスタンスからバックエンドホストへの接続性をテストします。	移行したサーバーのドメイン認証情報を使用してログインを確認します。	移行スペシャリスト、クラウド管理者
DNS A レコードを更新します。	各ホストの DNS A レコードが新しい Amazon EC2 プライベート IP アドレスを指すように更新します。	移行スペシャリスト、クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル
DNS CNAME レコードを更新します。	仮想 IP (ロードバランサー名) の DNS CNAME レコードが、Web サーバーとアプリケーションサーバーのクラスターを指すように更新します。	移行スペシャリスト、クラウド管理者
該当する環境でアプリケーションをテストします。	新しい EC2 インスタンスにログインし、開発/QA、実稼働前環境、本番環境でアプリケーションをテストします。	移行スペシャリスト、クラウド管理者
カットオーバーの準備完了とマークします。	テストが完了したら、ソースサーバーのステータスがカットオーバーの準備完了を示し、ユーザーがカットオーバーインスタンスを起動できるように変更します。手順については、クラウド移行ファクトリー実装ガイドを参照してください。	移行スペシャリスト、クラウド管理者

カットオーバーフェーズ

タスク	説明	必要なスキル
実稼働環境デプロイ計画を作成します。	実稼働環境デプロイ計画 (バックアウト計画を含む) を作成します。	移行スペシャリスト、クラウド管理者
オペレーションチームにダウンタイムを通知します。	オペレーションチームにサーバーのダウンタイムスケジュールを通知します。チームによっては、この通知の変更リクエストまたはサービス	移行スペシャリスト、クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル
	リクエスト (CR/SR) チケットが必要な場合があります。	
実稼働マシンを複製します。	アプリケーション移行サービスまたは別の移行ツールを使用して、実稼働マシンを複製します。	移行スペシャリスト、クラウド管理者
対象範囲内のソースサーバーをシャットダウンします。	ソースサーバーのレプリケーションステータスを確認したら、ソースサーバーをシャットダウンして、クライアントアプリケーションからサーバーへのトランザクションを停止できます。ソースサーバーはカットオーバーウィンドウでシャットダウンできます。詳細については、クラウド移行ファクトリー実装ガイドを参照してください。	クラウド管理者
カットオーバー用のインスタンスを起動します。	カットオーバーモードの Application Migration Service で、指定したウェーブのすべてのターゲットマシンを起動します。詳細については、クラウド移行ファクトリー実装ガイドを参照してください。	移行スペシャリスト、クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル
ターゲットインスタンス IP を取得します。	ターゲットインスタンスの IP を取得します。DNS 更新が環境で手動処理の場合、すべてのターゲットインスタンスの新しい IP アドレスを取得する必要があります。詳細については、クラウド移行ファクトリー実装ガイドを参照してください。	移行スペシャリスト、クラウド管理者
ターゲットサーバーの接続を確認します。	DNS レコードを更新したら、ホスト名でターゲットインスタンスに接続して接続を確認します。詳細については、クラウド移行ファクトリー実装ガイドを参照してください。	移行スペシャリスト、クラウド管理者

関連リソース

- 移行方法
- AWS クラウド移行ファクトリー実装ガイド
- クラウド移行ファクトリーによる大規模なサーバー移行の自動化
- AWS Application Migration Service ユーザーガイド
- AWS Migration Acceleration Program

アタッチメント

このドキュメントに関連する追加コンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してください。「attachment.zip」

Amazon FSx を使用して SQL Server Always On FCI 向けのマルチ AZ インフラストラクチャをセットアップする

Manish Garg、T.V.R.L.Phani Kumar Dadi、Nishad Mankar、RAJNEESH TYAGI、Amazon Web Services

概要

多数の Microsoft SQL Server Always On フェイルオーバークラスターインスタンス (FCI) を迅速に移行する必要がある場合、このパターンを使用するとプロビジョニング時間を最小限に抑えることができます。自動化と Amazon FSx for Windows File Server を使用することで、手作業、人為的ミス、および多数のクラスターをデプロイするのに必要な時間を削減できます。

このパターンでは、Amazon Web Services (AWS) のマルチアベイラビリティーゾーン (マルチ AZ) 配置で SQL Server FCI のインフラストラクチャを設定します。このインフラストラクチャに必要な AWS サービスのプロビジョニングは、AWS CloudFormationテンプレートを使用して自動化されます。Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスでの SQL Server のインストールとクラスターノードの作成は、PowerShell コマンドで実行されます。

このソリューションでは、可用性の高いマルチ AZ Amazon FSx for Windows ファイルシステムが、SQL Server データベースファイルを保存するための共有モニタリングシステムとして使用されます。SQL Server をホストする Amazon FSx ファイルシステムと EC2 Windows インスタンスは、AWS Directory Service for Microsoft Active Directory (AWS Managed Microsoft AD) ドメインに参加します。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブな AWS アカウント
- AWS CloudFormation テンプレートを使用してリソースをプロビジョニングするために十分な権限を持つ AWS ユーザー
- AWS Directory Service for Microsoft Active Directory
- キーと値のペアで AWS Managed Microsoft AD を認証するための AWS Secrets Manager の認証情報:
  - `ADDomainName`: <Domain Name>
  - `ADDomainJoinUserName`: <Domain Username>

- `ADDomainJoinPassword`:<Domain User Password>
- `TargetOU` : <Target OU Value>

> **Note**
>
> AWS Managed Microsoft AD への参加アクティビティでは、AWS Systems Manager Automation でも同じキー名を使用します。

- SQL Server のインストールおよび Windows サービスまたはドメインアカウントを作成するための SQL Server メディアファイル。これらはクラスター作成時に使用されます。
- 別々のアベイラビリティーゾーンに 2 つのパブリックサブネット、アベイラビリティーゾーンに 2 つのプライベートサブネット、インターネットゲートウェイ、NAT ゲートウェイ、ルートテーブルの関連付け、ジャンプサーバーを備えた仮想プライベートクラウド (VPC)

製品バージョン

- Windows Server 2012 R2 および Microsoft SQL Server 2016

アーキテクチャ

ソーステクノロジースタック

- 共有ドライブを使用する FCI を備えたオンプレミスの SQL Server

ターゲットテクノロジースタック

- AWS EC2 インスタンス
- Amazon FSx for Windows File Server
- AWS Systems Manager Automation ランブック
- ネットワーク設定 (VPC、サブネット、インターネットゲートウェイ、NAT ゲートウェイ、ジャンプサーバー、セキュリティグループ)
- AWS Secrets Manager
- AWS Managed Microsoft AD
- Amazon EventBridge
- AWS Identity and Access Management (IAM)

ターゲットアーキテクチャ

次の図は、1 つの AWS リージョン内の AWS アカウントを示しています。その VPC には 2 つのアベイラビリティーゾーン、2 つのパブリックサブネット (NAT ゲートウェイ付き)、1 つ目のパブリックサブネットに 1 つのジャンプサーバー、2 つのプライベートサブネット (それぞれにノードセキュリティグループ内の SQL Server ノードの EC2 インスタンスがあります)、および 各 SQL Server ノードに接続する Amazon FSx ファイルシステムが含まれます。AWS Directory Service、Amazon EventBridge、AWS Secrets Manager、AWS Systems Manager も含まれます。

自動化とスケール

- AWS Systems Manager を使用して AWS Managed Microsoft AD に参加し、SQL Server のインストールを実行します。

ツール

AWS サービス

- AWS CloudFormation を使用すると、AWS リソースをセットアップし、迅速かつ一貫したプロビジョニングを行い、AWS アカウントとリージョン全体でライフサイクル全体にわたってリソースを管理できます。
- AWS Directory Service は、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)、Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) for SQL Server、Amazon FSx for Windows File Server などの他の AWS サービスで Microsoft Active Directory (AD) を使用するための複数の方法を提供します。
- 「Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)」は、AWS クラウドでスケーラブルなコンピューティング容量を提供します。仮想サーバーを必要な数だけ起動して、迅速にスケールアップまたはスケールダウンができます。
- Amazon EventBridge は、アプリケーションをさまざまなソースのリアルタイムデータに接続できるようにするサーバーレスイベントバスサービスです。たとえば、AWS Lambda 関数、API 宛先を使用する HTTP 呼び出しエンドポイント、または他の AWS アカウントのイベントバスなどです。
- 「AWS Identity and Access Management (IAM)」は、AWS リソースへのアクセスを安全に管理し、誰が認証され、使用する権限があるかを制御するのに役立ちます。
- AWS Secrets Manager は、コード内のハードコードされた認証情報 (パスワードを含む) を Secrets Manager への API コールに置き換えて、シークレットをプログラムで取得する上で役立ちます。

- 「AWS Systems Manager」は、AWS クラウドで実行されるアプリケーションとインフラストラクチャの管理に役立ちます。アプリケーションとリソースの管理が簡略化され、オペレーション上の問題の検出と解決時間が短縮され、AWS リソースを大規模かつセキュアに管理できるようになります。

その他のツール

- PowerShell は Windows、Linux、および macOS で動作する Microsoft の自動化および構成管理プログラムです。このパターンでは PowerShell スクリプトを使用します。

コードリポジトリ

このパターンのコードは、GitHub 内の「aws-windows-failover-cluster-automation」リポジトリで利用できます。

ベストプラクティス

- このソリューションのデプロイに使用する IAM ロールは、最小特権の原則に従う必要があります。詳細については、「IAM ドキュメント」を参照してください。
- 「AWS CloudFormation ベストプラクティス」に従ってください。

エピック

インフラストラクチャをデプロイする

タスク	説明	必要なスキル
Systems Manager CloudFormation スタックをデプロイします。	1. AWS アカウントにサインインして、AWS マネジメントコンソール を開きます。 2. CloudFormation コンソールに移動し、`ssm.yaml` テンプレートをアップロードして Systems Manager CloudFormation スタックを	AWS DevOps、DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	作成します。次のパラメータの値を指定します。 • StateUnjoinAssociationLoggingBucketName — テンプレートがログ記録用に作成する S3 バケットの名前を指定します。 • SSMAssociationADUnjoinName — `AWS::SSM::Association` リソースの名前を入力します。 • SSMAutomationDocumentName — Systems Manager Automation ランブックの名前を入力します。 • EventBridgeName — EventBridge イベントバスの名前を入力します。 3. `ssm.yaml` CloudFormation テンプレートを起動して、Systems Manager CloudFormation スタックをデプロイします。このテンプレートは Systems Manager Automation ランブックを作成します。このランブックは、`ADJoined:FSXADD` タグの付いた新しい EC2 インスタンスが起動するときに開始されます。Automation ラン	

タスク	説明	必要なスキル
	ブックは、AWS Managed Microsoft AD ディレクトリにインスタンスを追加します。	

タスク	説明	必要なスキル
インフラストラクチャをデプロイします。	Systems Manager スタックのデプロイが正常に完了したら、EC2 インスタンスノード、セキュリティグループ、Amazon FSx for Windows File Server ファイルシステム、および IAM ロールを含む `infra` スタックを作成します。 1. CloudFormation コンソールに移動し、`infra-cf.yaml` テンプレートを起動します。このスタックのデプロイには、以下のパラメータが必要です。 • `ActiveDirectoryId` – AWS Managed Microsoft AD の ID • `ADDnsIpAddresses1` — AWS Managed Microsoft AD のプライマリ DNS IP アドレス • `ADDnsIpAddresses2` — AWS Managed Microsoft AD のセカンダリ DNS IP アドレス • `FSxSecurityGroupName` — Amazon FSx セキュリティグループの名前 • `FSxWindowsFileSystemName` — Amazon FSx ドライブの名前	AWS DevOps、DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	• `ImageID` — SQL Server インスタンスノードの作成に使用されたベース Windows 2012 R2 のイメージまたは Amazon マシンイメージ (AMI) の ID • `KeyPairName` — EC2 インスタンスノードにアクセスするためにアタッチするキーと値のペア • `Node1SecurityGroupName` — 最初のノードのセキュリティグループの名前。 • `Node2SecurityGroupName` — 2 番目のノードのセキュリティグループの名前。 • `OUSecretName` — AWS Managed Microsoft AD 情報を含むシークレットの名前 • `PrivateSubnet1` — 最初のプライベートサブネットの ID • `PrivateSubnet2` — 2 番目のプライベートサブネットの ID • `SqlFSxFCIName` — プライマリノード、セカンダリノード、および Amazon FSx に適用されるタグの名前。	

タスク	説明	必要なスキル
	• SqlFSxServerNetBIOSName1 — プライマリ EC2 インスタンスノードの名前 (最大 15 文字) • SqlFSxServerNetBIOSName2 — セカンダリ EC2 インスタンスノードの名前 (最大 15 文字) • VPC – VPC ID • WorkloadInstanceType — EC2 インスタンスのタイプ infra スタックをデプロイします。このスタックは、Windows SQL Server FCI の設定に必要なすべてのインフラストラクチャコンポーネントを作成します。 2. EC2 インスタンスノードが起動すると、Systems Manager Automation ドキュメントが呼び出され、インスタンスが AWS Managed Microsoft AD に結合されます。Systems Manager コンソールの [オートメーション] ページで進行状況を追跡できます。	

Windows SQL Server Always On FCI をセットアップします。

タスク	説明	必要なスキル

Windows ツールのインストール	1. プライマリ EC2 インスタンス (ノード 1) にログインします。Windows の機能 (アクティブディレクトリおよび FCI ツール) をインストールするには、次の PowerShell スクリプトを実行します。
	`Install-WindowsFeature -Name RSAT-AD-Powershell,Failover-Clustering -IncludeManagementTools`
	`Install-WindowsFeature -Name RSAT-Clustering,RSAT-ADDS-Tools,RSAT-AD-Powershell,RSAT-DHCP,RSAT-DNS-Server`
	2. ノード 2 のセカンダリ EC2 インスタンスにログインし、同じスクリプトを実行してノード 2 の機能を有効にします。
		AWS DevOps、DevOps エンジニア、DBA

Active Directory ドメインサービスでクラスター化されたコンピュータオブジェクトをプレステージします。	Active Directory ドメインサービス (AD DS) のクラスター名オブジェクト (CNO) をプレステージし、クラスター化されたロールの仮想コンピューターオブジェクト (VCO) をプレステージするには、Windows Server ドキュ	AWS DevOps、DBA、DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	メントの指示に従ってください。	

タスク	説明	必要なスキル
WSFC を作成します。	次の手順に従って、Windows Server Failover Clustering (WSFC) クラスターを作成できます。 1. プライマリ EC2 インスタンス (ノード 1) にログインします。Amazon FSx ファイル共有を作成し、一覧表示された AD サービスアカウントへのフルアクセスを許可するには、次のコードを実行します。 `Invoke-Command -ComputerName "<FSx Windows Remote PowerShell Endpoint>" -ConfigurationName FSxRemoteAdmin -scriptblock { New-FSxSmbShare -Name "SQLDB" -Path "D:\share" -Description "SQL Databases Share" -ContinuouslyAvailable $true -FolderEnumerationMode AccessBased -EncryptData $true grant-fsxsmbshareaccess -name SQLDB -AccountName "<domain\user>" -accessRight Full }`	AWS DevOps、DBA、DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	このコマンドは、Microsoft SQL Server での使用に最適化され、継続的に使用可能な (CA) ファイル共有も作成します。 2. プライマリインスタンス (ノード 1) にフェイルオーバークラスターを作成するには、次のコマンドを実行します。 `New-Cluster -Name <CNO Name> -Node <Node1 Name>, <Node2 Name> -StaticAddress <Node1 Secondary Private IP>, <Node2 Secondary Private IP>` このコマンドには、以下のパラメータが必要となります。 • Name - クラスターの名前 (CNO) • Node — プライマリノードとセカンダリノードの名前 • StaticAddress — プライマリノードとセカンダリノードのセカンダリ IP アドレス	

タスク	説明	必要なスキル
	Important Windows Server Failover Clustering (WSFC) クラスターを作成するには、ドメイン管理者または一般ユーザーが両方のノードの管理者権限を持っている必要があります。それ以外の場合、前回のコマンドは失敗し、メッセージ `You do not have administrator privilege on servers` が返されます。 3. クラスターを作成したら、次のコマンドを実行してファイル共有モニタリングを追加します。 `Set-ClusterQuorum -FileShareWitness \ \<FSx Windows Remote PowerShell Endpoint> \share\witness`	

タスク	説明	必要なスキル
SQL Server フェイルオーバークラスターをインストールします。	WSFC クラスターを設定したら、SQL Server クラスターをプライマリインスタンス (ノード 1) にインストールします。 1. 両方のノードの T ドライブに、tempdb フォルダと log フォルダを作成します。これらのフォルダは PowerShell コマンドで使用されます。 2. SQL Server をインストールするための SQL Server メディアファイルを両方のノードにコピーした後、ノード 1 で次の PowerShell コマンドを実行して SQL Server をノード 1 にインストールします。 `D:\setup.exe /Q ` ` /ACTION=InstallFailoverCluster ` /IACCEPTSQLSERVERLICENSETERMS ` /FEATURES="SQL,IS,BC,Conn" ` /INSTALLSHAREDDIR="C:\Program Files\Microsoft SQL Server" ` /INSTALLSHAREDWOWDIR="C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server" ` /RSINSTALLMODE="FilesOnlyMode" `	AWS DevOps、DBA、DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	/INSTANCEID="MSS QLSERVER" ` /INSTANCENAME="M SSQLSERVER" ` /FAILOVERCLUSTER GROUP="SQL Server (MSSQLSERVER)" ` /FAILOVERCLUSTER IPADDRESSES="IPv4; <2nd Sec Private Ip node1>;Cluster Network 1;<subnet mask>" ` /FAILOVERCLUSTER NETWORKNAME="<Fail over cluster Network Name>" ` /INSTANCEDIR="C: \Program Files\Mic rosoft SQL Server" ` /ENU="True" ` /ERRORREPORTING=0 ` /SQMREPORTING=0 ` /SAPWD="<Domain User password>" ` /SQLCOLLATION="S QL_Latin1_General_ CP1_CI_AS" ` /SQLSYSADMINACCO UNTS="<domain\user name>" ` /SQLSVCACCOUNT=" <domain\username>" /SQLSVCPASSWORD="< Domain User password>" ` /AGTSVCACCOUNT=" <domain\username>" /AGTSVCPASSWORD="< Domain User password>" ` /ISSVCACCOUNT="<domain \username>" /ISSVCPAS	

タスク	説明	必要なスキル
	SWORD="<Domain User password>" ` /FTSVCACCOUNT="NT Service\MSSQLFDLauncher" ` /INSTALLSQLDATADIR="\\<FSX DNS name>\share\Program Files\Microsoft SQL Server" ` /SQLUSERDBDIR="\\<FSX DNS name>\share\data" ` /SQLUSERDBLOGDIR="\\<FSX DNS name>\share\log" ` /SQLTEMPDBDIR="T:\tempdb" ` /SQLTEMPDBLOGDIR="T:\log" ` /SQLBACKUPDIR="\\<FSX DNS name>\share\SQLBackup" ` /SkipRules=Cluster_VerifyForErrors ` /INDICATEPROGRESS	

タスク	説明	必要なスキル
セカンダリノードをクラスターに追加します。	SQL Server をセカンダリノード (ノード 2) に追加するには、次の PowerShell コマンドを実行します。 `D:\setup.exe /Q ` `/ACTION=AddNode ` `/IACCEPTSQLSERVERLICENSETERMS ` `/INSTANCENAME="MSSQLSERVER" ` `/FAILOVERCLUSTERGROUP="SQL Server (MSSQLSERVER)" ` `/FAILOVERCLUSTERIPADDRESSES="IPv4;<2nd Sec Private Ip node2>;Cluster Network 2;<subnet mask>" ` `/FAILOVERCLUSTERNETWORKNAME="<Fail over cluster Network Name>" ` `/CONFIRMIPDEPENDENCYCHANGE=1 ` `/SQLSVCACCOUNT="<domain\username>" /SQLSVCPASSWORD="<Domain User password>" ` `/AGTSVCACCOUNT="domain\username>" /AGTSVCPASSWORD="<Domain User password>" ` `/FTSVCACCOUNT="NT Service\MSSQLFDLauncher" ` `/SkipRules=Cluster_VerifyForErrors `	AWS DevOps、DBA、DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	`/INDICATEPROGRESS`	
SQL Server FCI をテストします。	1. いずれかのノードの Windows インスタンスの管理ツールで、Failover Cluster Manager を起動します。 2. [ノード] に移動し、ノードのステータスが実行中になっていることを確認します。 3. [ロール] を選択し、SQL Server (MSSQLSERVER) のコンテキスト (右クリック) メニューを開き、[移動してノードを選択] を選択します。 4. ノードを選択したら、SQL Server を別のノードで実行する必要があります。	DBA、DevOps エンジニア

リソースをクリーンアップする

タスク	説明	必要なスキル
リソースをクリーンアップします。	リソースをクリーンアップするには、AWS CloudFormation スタックの削除プロセスを実行します。 1. AWS CloudFormation コンソールを開きます。 2. [スタック] ページで、`infra` スタックを選	AWS DevOps、DBA、DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	択します。スタックは現在実行中である必要があります。 3. [スタックの詳細] ペインで、[削除] を選択します。 4. プロンプトが表示されたら、[スタックの削除] を選択します。 5. ssm スタックについては、ステップ 2 ~ 4 を繰り返します。 スタックの削除が完了すると、スタックの状態が DELETE_COMPLETE になります。デフォルトでは、DELETE_COMPLETE 状態のスタックは CloudFormation コンソールに表示されません。削除したスタックを表示するには、「削除済みのスタックを AWS CloudFormation コンソールで確認する」で説明されているようにスタックの表示フィルターを変更する必要があります。 削除が失敗した場合、スタックは DELETE_FAILED 状態になります。解決策については、CloudFormation のドキュメントの「スタックの削除の失敗」を参照してください。	

トラブルシューティング

問題	ソリューション
AWS CloudFormation テンプレートの失敗	CloudFormation テンプレートがデプロイ中に失敗した場合は、次の操作を行います。 1. AWS CloudFormation コンソールを開きます。 2. CloudFormation コンソールの [スタック] ページで、スタックを選択します。 3. [イベント] を選択し、スタックのステータスを確認します。
AWS Managed Microsoft AD への参加に失敗	参加に関する問題のトラブルシューティングには、以下の手順を実行します。 1. Systems Manager コンソールを開きます。 2. デプロイのリージョンを選択します。 3. 左側のペインで [オートメーション] を選択し、失敗したオートメーションランブックを探します。 4. オートメーションランブックを開き、実行ステータスと実行ステップを確認します。 5. 失敗したステップの詳細を調べて、正確なエラーまたは失敗を確認します。

関連リソース

- 「Amazon FSx for Windows File Server を使用して、Microsoft SQL Server の高可用性デプロイメントを簡素化する」
- 「Microsoft SQL Server で FSx for Windows File Server を使用する」

BMC ディスカバリークエリを使用して移行計画のために移行データを抽出

Amazon Web Services 所属 Ben Tailor-Hamblin、Emma Baldry、Simon Cunningham、Shabnam Khan

概要

このガイドには、BMC ディスカバリーを使用してオンプレミスのインフラストラクチャとアプリケーションからデータを抽出するためのクエリの例と手順が記載されています。このパターンは、BMC ディスカバリークエリを使用して、インフラストラクチャをスキャンし、ソフトウェア、サービス、依存関係の情報を抽出する方法を示します。抽出されたデータは、Amazon Web Services (AWS) クラウドへの大規模な移行の評価段階と準備段階に必要です。このデータを使用して、移行計画の一環としてどのアプリケーションをまとめて移行するかという重要な決定を下すことができます。

前提条件と制限

前提条件

- BMC ディスカバリー (旧 BMC ADDM) または BMC ヘリックスディスカバリーのsoftware as a service (SaaS)バージョンのライセンス
- インストール済みのオンプレミスまたは SaaS バージョンの BMC ディスカバリー

> **Note**
>
> オンプレミスバージョンの BMC ディスカバリーの場合、複数のデータセンター間の移行の対象となるすべてのネットワークデバイスとサーバーデバイスにアクセスできるクライアントネットワークに、アプリケーションをインストールする必要があります。クライアントネットワークへのアクセスは、アプリケーションのインストール手順に従って許可する必要があります。Windows Server 情報のスキャンが必要な場合、ネットワークで Windows プロキシマネージャーデバイスをセットアップする必要があります。

- BMC ヘリックスディスカバリーを使用する場合、「ネットワークアクセス」により、データセンターを渡ってデバイスをスキャンできるようにします

製品バージョン

- BMC ディスカバリー 22.2 (12.5)
- BMC ディスカバリー 22.1 (12.4)

- BMC ディスカバリー 21.3 (12.3)
- BMC ディスカバリー 21.05 (12.2)
- BMC ディスカバリー 20.08 (12.1)
- BMC ディスカバリー 20.02 (12.0)
- BMC ディスカバリー 11.3
- BMC ディスカバリー 11.2
- BMC ディスカバリー 11.1
- BMC ディスカバリー 11.0
- BMC アトリウムディスカバリー 10.2
- BMC アトリウムディスカバリー 10.1
- BMC アトリウムディスカバリー 10.0

アーキテクチャ

次の図表は、資産管理者が BMC ディスカバリークエリを使用して、SaaS 環境とオンプレミス 環境の両方でBMCモデル化されたアプリケーションをスキャンする方法を示します。

この図表は次のワークフローを示しています: 資産管理者は BMC ディスカバリー または BMC ヘリックスディスカバリーを使用して、複数の物理サーバーでホストされている仮想サーバーで実行されているデータベースとソフトウェアインスタンスをスキャンします。このツールは、複数の仮想サーバーと物理サーバーにまたがるコンポーネントを含むアプリケーションをモデル化できます。

テクノロジースタック

- BMC ディスカバリー
- BMC ヘリックスディスカバリー

ツール

- 「BMC ディスカバリー」 は、データセンターを自動的に検出するためのデータセンター検出ツールです。
- 「BMC ヘリックスディスカバリー」 は、 SaaS ベースの検出および依存関係モデリングシステムで、データ資産とその依存関係を動的にモデル化することを支援します。

ベストプラクティス

ベストプラクティスは、クラウドに移行する場合、アプリケーション、依存関係、インフラストラクチャのデータをマッピングすることです。マッピングは、現在の環境の複雑さや、さまざまなコンポーネント間の依存関係の把握に役立ちます。

これらのクエリより提供される資産情報は、いくつかの理由で重要です：

1. 「計画 」— コンポーネント間の依存関係を理解することで、移行プロセスをより効果的に計画することを支援します。例えば、他のコンポーネントを確実に正常に移行するためには、まず特定のコンポーネントを移行する必要がある場合があります。
2. 「リスク評価 」— コンポーネント間の依存関係をマッピングすることは、移行プロセス中に発生する可能性のある潜在的なリスクや問題を特定することに役立ちます。例えば、特定のコンポーネントが、クラウドで問題を引き起こす可能性のある古いテクノロジーや適用されないテクノロジーに依存していることに気付くかもしれません。
3. 「クラウドアーキテクチャ 」— アプリケーションとインフラストラクチャのデータをマッピングすることで、組織のニーズを満たす適切なクラウドアーキテクチャを設計することを支援します。例えば、高い可用性やスケーラビリティの要件をサポートする多層アーキテクチャを設計する必要があるかもしれません。

全体として、アプリケーション、依存関係、インフラストラクチャのデータをマッピングすることは、クラウド移行プロセスの重要なステップです。マッピングの実践は、現在の環境をよりよく理解し、潜在的な問題やリスクを特定し、適切なクラウドアーキテクチャを設計することを支援します。

エピック

ディスカバリーツールの特定と評価

タスク	説明	必要なスキル
ITSM 所有者を特定します。	IT サービス管理 (ITSM) のオーナーを特定します (通常はオペレーションサポートチームに連絡)。	移行リード
CMDB を確認します。	資産情報を含む構成管理データベース (CMDB) の数を特定	移行リード

タスク	説明	必要なスキル
	し、次にその情報のソースを特定します。	
検出ツールを特定し、BMC ディスカバリーの使用を確認します。	組織が BMC ディスカバリーを使用して、環境に関するデータを CMDB ツールに送信している場合、そのスキャンの範囲と対象範囲を確認します。例えば、BMC ディスカバリーがすべてのデータセンターをスキャンしているかどうか、アクセスサーバーが境界ゾーンにあるかどうかを確認します。	移行リード
アプリケーションモデリングのレベルをチェックします。	アプリケーションが BMC ディスカバリーでモデル化されているかどうかを確認します。そうでない場合は、BMC ディスカバリーツールを使用して、実行中のどのソフトウェアインスタンスがアプリケーションとビジネスサービスを提供するかをモデル化することを推奨します。	移行エンジニア、移行リード

インフラストラクチャデータの抽出

タスク	説明	必要なスキル
物理サーバーと仮想サーバーでデータを抽出します。	BMC ディスカバリー によってスキャンされた物理サーバーと仮想サーバーのデータを抽出するには、「クエリビ	移行エンジニア、移行リード

タスク	説明	必要なスキル
	ルダー」 を使用して次のクエリを実行します： `search Host show key as 'Serverid', virtual, name as 'HOSTNAME', os_type as 'osName', os_version as 'OS Version', num_logical_processors as 'Logical Processor Counts', cores_per_processor as 'Cores per Processor', logical_ram as 'Logical RAM', #Consumer:StorageUse:Provider:DiskDrive.size as 'Size'` **Note** 抽出されたデータを使用して、移行の適切なインスタンスサイズを決定できます。	

タスク	説明	必要なスキル
モデル化されたアプリケーションのデータを抽出します。	アプリケーションが BMCディスカバリーでモデル化されている場合、アプリケーションソフトウェアを実行するサーバーに関するデータを抽出できます。サーバー名を取得するには、「クエリビルダー」を使用して次のクエリを実行します： `search SoftwareInstance show key as 'ApplicationID', #RunningSoftware:HostedSoftware:Host:Host.key as 'ReferenceID', type, name` **Note** BMC ディスカバリーで、アプリケーションは実行中のソフトウェアインスタンスの収集によってモデル化されます。アプリケーションは、アプリケーションソフトウェアを実行するすべてのサーバーに依存します。	BMC ディスカバリのアプリ所有者

タスク	説明	必要なスキル
データベースからデータを抽出します。	スキャンされたすべてのデータベースと、それらのデータベースが実行されているサーバーのリストを取得するには、「クエリビルダー」を使用して次のクエリを実行します： `search Database show key as 'Key', name, type as 'Source Engine Type', #Detail:Detail:ElementWithDetail:SoftwareInstance.name as 'Software Instance', #Detail:Detail:ElementWithDetail:SoftwareInstance.product_version as 'Product Version', #Detail:Detail:ElementWithDetail:SoftwareInstance.edition as 'Edition', #Detail:Detail:ElementWithDetail:SoftwareInstance.#RunningSoftware:HostedSoftware:Host:Host.key as 'ServerID'`	アプリ所有者

タスク	説明	必要なスキル
サーバー通信のデータを抽出します。	BMC ディスカバリによって収集されたサーバー間のすべてのネットワーク通信に関する情報を過去のネットワーク通信ログから取得するには、「クエリビルダー」を使用して次のクエリを実行します `search Host TRAVERSE InferredElement:Inference:Associate:Discovery Access TRAVERSE Discovery Access:DiscoveryAccessResult:DiscoveryResult:NetworkConnectionList TRAVERSE List:List:Member:Discovered NetworkConnection PROCESS WITH networkConnectionInfo`	BMC ディスカバリのアプリ所有者
アプリケーションディスカバリーのデータを抽出します。	アプリケーションの依存関係の情報を取得するには、「クエリビルダー」 を使用して次のクエリを実行します： `search SoftwareInstance show key as 'SRC App ID', #Dependant:Dependency:DependedUpon:SoftwareInstance.key as 'DEST App ID'`	BMC ディスカバリのアプリ所有者

タスク	説明	必要なスキル
ビジネスサービスのデータを抽出します。	ホストが提供するビジネスサービスのデータを抽出するには、「クエリビルダー」を使用して次のクエリを実行します： `search Host show name, #Host:HostedSoftware:AggregateSoftware:BusinessService.name as 'Name'`	BMC ディスカバリのアプリ所有者

トラブルシューティング

問題	ソリューション
クエリの実行がされないか、入力されていない列が含まれています。	BMC ディスカバリのアセットレコードを確認し、どのフィールドが必要かを判断します。次に、「クエリビルダー」を使用してクエリ内のこれらのフィールドを置き換えます。
依存資産の詳細は入力されません。	これは、おそらくアクセス権限またはネットワーク接続によるものと考えられます。ディスカバリーツールでは、特に、異なるネットワークや環境にある時、特定の資産へのアクセスに必要な権限がない場合があります。 ディスカバリ主題専門家と緊密に連携して、関連するすべての資産が確実に特定されるようにすることを推奨します。

関連リソース

リファレンス

- 「BMC ディスカバリー・ ライセンス資格」 (BMC 文書)
- 「BMC ディスカバリーの特徴量とコンポーネント」 (BMC ドキュメント)
- 「BMC ディスカバリーユーザーガイド」 (BMC ドキュメント)
- 「データの検索 (BMC ディスカバリーについて)」 (BMC ドキュメント)
- 「移行のためのポートフォリオの発見と分析 (AWS 規範ガイダンス)

チュートリアルと動画

- 「BMC ディスカバリー:ウェビナー-レポーティングクエリのベストプラクティス (第1部分)」 (YouTube)

リロケート

トピック

- Amazon RDS for Oracle データベースを別の に移行 AWS アカウント し、 AWS リージョン を使用して継続的なレプリケーション AWS DMS を行う
- Amazon RDS DB インスタンスを別の VPC またはアカウントに移行する
- Amazon Redshift クラスターを中国の AWS リージョンに移行する
- pg_transport を使用して 2 つの Amazon RDS DB インスタンス間でPostgreSQL データベースを転送する

Amazon RDS for Oracle データベースを別の に移行 AWS アカウント し、 AWS リージョン を使用して継続的なレプリケーション AWS DMS を行う

Amazon Web Services、Durga Prasad Cheepuri、Eduardo Valentim

概要

> 警告: IAM ユーザーは有効期間が長い認証情報を持っているため、セキュリティ上のリスクが存在します。このリスクを軽減するために、これらのユーザーにはタスクの実行に必要な権限のみを付与し、不要になったユーザーは削除することをお勧めします。

このパターンでは、Oracle ソースデータベース用の Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) を別の AWS アカウント および に移行する手順について説明します AWS リージョン。このパターンでは、DB スナップショットを 1 回限りのフルデータロードに使用し、継続的なレプリケーションに enable AWS Database Migration Service (AWS DMS) を使用します。

前提条件と制限

前提条件

- ソース Amazon RDS for Oracle データベース AWS アカウント を含むアクティブな 。デフォルト以外の AWS Key Management Service (AWS KMS) キーを使用して暗号化されています。
- ターゲット Amazon RDS for Oracle データベースに使用する、ソースデータベース AWS リージョン とは異なる AWS アカウント でアクティブな 。
- ソース VPC とターゲット VPC 間の仮想プライベートクラウド (VPC) ピアリング
- のソースとしての Oracle データベースの使用 AWS DMSに関する知識
- のターゲットとしての Oracle データベースの使用 AWS DMSに関する知識

製品バージョン

- Oracle バージョン 11g (バージョン 11.2.0.3.v1 以降) ~ 12.2、および 18c。サポートされているバージョンとエディションの最新リストについては、 AWS ドキュメントの「Using an Oracle Database as a Source for AWS DMS」および「Using an Oracle database as a target for AWS DMS」を参照してください。Amazon RDS でサポートされている Oracle バージョンについては、Oracle on Amazon RDS を参照してください。

アーキテクチャ

ソースとターゲットテクノロジースタック

- Amazon RDS for Oracle DB インスタンス

継続的なレプリケーションアーキテクチャ

ツール

1 回限りのフルデータロードに使用されるツール

- Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) は DB インスタンスのストレージボリュームのスナップショットを作成し、個々のデータベースだけではなく、その DB インスタンス全体をバックアップします。DB スナップショットを作成したら、バックアップする DB インスタンスを識別した後、DB スナップショットに名前を付けて後で復元できるようにする必要があります。スナップショットの作成にかかる時間は、データベースのサイズによって異なります。スナップショットにはストレージボリューム全体が含まれているため、一時ファイルなどのファイルのサイズも、スナップショットを作成する時間に影響します。DB スナップショットを作成する方法については、Amazon RDS ドキュメントの DB スナップショットを作成するを参照してください。
- AWS Key Management Service (AWS KMS) は Amazon RDS 暗号化用の キーを作成します。暗号化された DB インスタンスを作成するときに、暗号化AWS KMSキーのキー識別子を指定することもできます。AWS KMS キー識別子を指定しない場合、Amazon RDS は新しい DB インスタンスに対してデフォルトの暗号化キーを使用します。AWS KMS は、 AWS アカウント用にデフォルトの暗号化キーを作成します。には、それぞれ異なるデフォルトの暗号化キー AWS アカウント があります AWS リージョン。このパターンでは、Amazon RDS DB インスタンスはデフォルト以外の AWS KMS キーを使用して暗号化する必要があります。Amazon RDS の暗号化に AWS KMS キーを使用する方法の詳細については、Amazon RDS ドキュメントの「Amazon RDS リソースを暗号化する」を参照してください。

継続的なレプリケーションに使用されるツール

- AWS Database Migration Service (AWS DMS) は、進行中の変更をレプリケートし、ソースデータベースとターゲットデータベースを同期させるために使用されます。継続的なレプリケーション

AWS DMS に を使用する方法の詳細については、 AWS DMS ドキュメントの「レAWS DMS プリケーションインスタンスの使用」を参照してください。

エピック

ソースを設定する AWS アカウント

タスク	説明	必要なスキル
ソース Oracle DB インスタンスを準備します。	Amazon RDS for Oracle DB インスタンスをアーカイブログモードで実行し、保持期間を設定します。詳細については、「 のソースとしての AWS マネージド Oracle データベースの使用 AWS DMS」を参照してください。	DBA
ソース Oracle DB インスタンスのサプリメンタルロギングを設定します。	Amazon RDS for Oracle DB インスタンスのデータベースレベルおよびテーブルレベルのサプリメンタルロギングを設定します。詳細については、「 のソースとしての AWS マネージド Oracle データベースの使用 AWS DMS」を参照してください。	DBA
ソースアカウントの AWS KMS キーポリシーを更新します。	ソースの AWS KMS キーポリシーを更新 AWS アカウントして、ターゲットが暗号化された Amazon RDS AWS KMS キー AWS アカウント を使用できるようにします。詳細については、AWS KMS ドキュメントを参照してください。	SysAdmin

タスク	説明	必要なスキル
ソース DB インスタンスの手動 Amazon RDS DB スナップショットを作成します。		AWS IAM ユーザー
手動で暗号化された Amazon RDS スナップショットをターゲット AWS アカウントと共有します。	詳細については、「DB スナップショットの共有」を参照してください。	AWS IAM ユーザー

ターゲットを設定する AWS アカウント

タスク	説明	必要なスキル
ポリシーをアタッチします。	ターゲットで AWS アカウント、ルート IAM ユーザーに AWS Identity and Access Management (IAM) ポリシーをアタッチして、IAM ユーザーが共有 AWS KMS キーを使用して暗号化された DB スナップショットをコピーできるようにします。	SysAdmin
ソース AWS リージョンに切り替えます。		AWS IAM ユーザー
共有したスナップショットをコピーします。	Amazon RDS コンソールの [スナップショット] ペインで、[自分と共有] を選択し、共有スナップショットを選択します。ソースデータベースで使用される AWS KMS キーの Amazon リソースネーム (ARN) を使用して、ソースデータベース AWS リージョ	AWS IAM ユーザー

タスク	説明	必要なスキル
	ン と同じ にスナップショットをコピーします。詳細については、「DB スナップショットのコピー」を参照してください。	
ターゲットに切り替え AWS リージョン、新しい AWS KMS キーを作成します。		AWS IAM ユーザー
スナップショットをコピーします。	ソース AWS リージョンに切り替えます。Amazon RDS コンソールの [スナップショット] ペインで、[自分が所有] を選択し、コピーしたスナップショットを選択します。新しいターゲットの AWS KMS キー AWS リージョン を使用して、スナップショットをターゲットにコピーします AWS リージョン。	AWS IAM ユーザー
スナップショットを復元します。	ターゲットに切り替えます AWS リージョン。Amazon RDS コンソールの [スナップショット] ペインで、[自分が所有] を選択します。コピーしたスナップショットを選択し、Amazon RDS for Oracle DB インスタンスに復元します。詳細については、「DB スナップショットからの復元」を参照してください。	AWS IAM ユーザー

継続的なレプリケーションに備えてソースデータベースを準備する

タスク	説明	必要なスキル
適切な権限がある Oracle ユーザーを作成します。	AWS DMSのソースとして、Oracle に必要な特権がある Oracle ユーザーを作成します。詳細については、AWS DMS ドキュメントを参照してください。	DBA
Oracle LogMiner または Oracle Binary Reader のソースデータベースを設定します。		DBA

継続的なレプリケーションに備えてターゲットデータベースを準備する

タスク	説明	必要なスキル
適切な権限がある Oracle ユーザーを作成します。	AWS DMSのターゲットとして、Oracle に必要な特権がある Oracle ユーザーを作成します。詳細については、AWS DMS ドキュメントを参照してください。	DBA

AWS DMS コンポーネントの作成

タスク	説明	必要なスキル
ターゲットにレプリケーションインスタンスを作成します AWS リージョン。	ターゲットの VPC にレプリケーションインスタンスを作成します AWS リージョン。詳細については、AWS DMS	AWS IAM ユーザー

タスク	説明	必要なスキル
	ドキュメントを参照してください。	
必要な暗号化でソースエンドポイントとターゲットエンドポイントを作成し、接続をテストします。	詳細については、AWS DMS ドキュメントを参照してください。	DBA

タスク	説明	必要なスキル
レプリケーションタスクを作成します。	1. 移行タイプには、継続的レプリケーションを選択します。 2. 変更データキャプチャ (CDC) の開始点には、Amazon RDS スナップショットが全ロード用に撮られたときの Oracle システム変更番号 (SCN)、またはすべてがロードされたときのタイムスタンプを使用します。 3. `TargetTablePrepMode` で、[DO_NOTHING] を選択します。タスクにラージバイナリオブジェクト (LOB) データテーブルがある場合は、[制限付き LOB モード] を選択し、[最大 LOB サイズ] をテーブル内の LOB データの最大サイズに設定します。 4. ログ作成を有効化します。 5. キーで関連付けられているテーブルを 1 つのタスクにグループ化します。大量の LOB データを含むテーブルがあり、そのテーブルが他のテーブルと関係がない場合は、前述の LOB 設定を使用してそのテーブル用に別のタスクを作成します。	IAM ユーザー

タスク	説明	必要なスキル
	詳細については、AWS DMS ドキュメントを参照してください。	
タスクを開始して監視します。	詳細については、AWS DMS ドキュメントを参照してください。	AWS IAM ユーザー
必要に応じて、タスクの検証を有効化します。	検証を有効化すると、レプリケーションのパフォーマンスに影響することに注意してください。詳細については、AWS DMS ドキュメントを参照してください。	AWS IAM ユーザー

関連リソース

- キーポリシーの変更
- 手動 Amazon RDS DB スナップショットを作成する
- 手動 Amazon RDS DB スナップショットを共有する
- スナップショットをコピーする
- Amazon RDS Custom DB スナップショットから復元する
- の開始方法 AWS DMS
- のソースとしての Oracle データベースの使用 AWS DMS
- のターゲットとしての Oracle データベースの使用 AWS DMS
- AWS DMS VPC ピアリングを使用した のセットアップ
- 手動 Amazon RDS DB スナップショットまたは DB クラタースナップショットを別の AWS アカウントと共有する方法とは AWS ナレッジセンターの記事)

Amazon RDS DB インスタンスを別の VPC またはアカウントに移行する

Amazon Web Services、Dhrubajyoti Mukherjee

概要

このパターンは、Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) DB インスタンスを、ある仮想プライベートクラウド (VPC) から同じ AWS アカウント内の別の仮想プライベートクラウド (VPC) に、またはある AWS アカウントから別の AWS アカウントに移行するためのガイダンスを提供します。

このパターンは、分離またはセキュリティ上の理由から Amazon RDS DB インスタンスを別の VPC またはアカウントに移行する場合 (たとえば、アプリケーションスタックとデータベースを別の VPC に配置する場合など) に役立ちます。

DB インスタンスを別の AWS アカウントに移行するには、手動スナップショットの作成、共有、ターゲットアカウントでのスナップショットの復元などの手順が必要です。この処理は、データベースの変更やトランザクションレートによっては時間がかかる場合があります。また、データベースのダウンタイムも発生するため、事前に移行計画を立ててください。ダウンタイムを最小限に抑えるため、ブルー/グリーンデプロイ戦略を検討してください。 または、AWS データ移行サービス (AWS DMS) を評価して、変更によるダウンタイムを最小限に抑えることもできます。ただし、このパターンではこのオプションは対象外です。詳細については、「メトリクスのドキュメント」 を参照してください。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブな AWS アカウント
- VPC、サブネット、Amazon RDS コンソールに必要な AWS Identity and Access Management (IAM) のアクセス許可

制限事項

- VPC を変更するとデータベースが再起動し、アプリケーションが停止します。移行はピークの少ない時間に移行することをお勧めします。
- Amazon RDS を別の VPC に移行する場合の制限事項:
  - 移行する DB インスタンスは、スタンバイのない 1 つのインスタンスである必要があります。クラスターのメンバーであってはなりません。

  - Amazon RDS が複数のアベイラビリティーゾーンに置かれていてはなりません。
  - Amazon RDS にはリードレプリカがあってはなりません。
  - ターゲット VPC で作成されたサブネットグループには、ソースデータベースが実行されているアベイラビリティーゾーンのサブネットが必要です。
- Amazon RDS を別の RDS に移行する場合の制限事項:
  - Amazon RDS のデフォルトサービスキーで暗号化されたスナップショットの共有は、現在サポートされていません。

アーキテクチャ

同じ AWS アカウントの VPC への移行

次の図は、Amazon RDS DB インスタンスを同じ AWS アカウントの別の VPC に移行するためのワークフローを示しています。

ステップには、以下があります。詳細な手順については、「エピック」 セクションを参照してください。

1. ターゲット VPC に DB サブネットグループを作成します。DB サブネットグループは DB インスタンスを作成する場合に特定の VPC を指定するサブネットのコレクションです。
2. 新しい DB サブネットグループを使用するように、ソース VPC の Amazon RDS DB インスタンスを設定します。
3. 変更を適用して Amazon RDS DB をターゲット VPC に移行します。

別の AWS アカウントに移行

次の図は、Amazon RDS DB インスタンスを別の AWS アカウントに移行するワークフローを示しています。

ステップには、以下があります。詳細な手順については、「エピック」 セクションを参照してください。

1. 作成元の AWS アカウントで Amazon RDS DB インスタンスにアクセスします。
2. 作成元の AWS アカウントに Amazon RDS スナップショットを作成します。
3. Amazon RDS スナップショットをターゲット AWS アカウントと共有します。

4. ターゲット AWS アカウントの Amazon RDS スナップショットにアクセスします。
5. ターゲット AWS アカウントに Amazon RDS DB インスタンスを作成します。

ツール

AWS サービス

- Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) を使用して、AWS クラウドでリレーショナルデータベース (DB) をセットアップ、運用、スケーリングできます。
- Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) を使用すると、定義した仮想ネットワーク内で AWS リソースを起動できます。この仮想ネットワークは、お客様自身のデータセンターで運用されていた従来のネットワークに似ていますが、AWS のスケーラブルなインフラストラクチャを使用できるというメリットがあります。

ベストプラクティス

- Amazon RDS DB インスタンスを別のアカウントに移行する際にデータベースのダウンタイムが懸念される場合は、「AWS DMS」を使用することをお勧めします。このサービスではデータ複製が可能で、停止時間は 5 分未満です。

エピック

同じ AWS アカウントの別の VPC に移行する

タスク	説明	必要なスキル
新しい VPC を作成します。	「Amazon VPC コンソール」で、必要なプロパティと IP アドレス範囲を使用して新しい VPC とサブネットを作成します。詳細な手順については、「Amazon VPC のドキュメント」 を参照してください。	管理者
DB サブネットグループを作成します。	「Amazon RDS コンソール」で:	管理者

タスク	説明	必要なスキル
	1. [サブネットグループ]、[DB サブネットグループを作成] の順に選択します。 2. サブネットグループ名、説明、VPC ID を入力します。 3. サブネットグループに属するサブネットを追加します。サブネットを追加して、少なくとも 2 つのアベイラビリティーゾーンをカバーします。 4. [作成] を選択します。 詳細については、「Amazon EC2 ドキュメント」を参照してください。	

タスク	説明	必要なスキル
新しいサブネットグループを使用するように Amazon RDS DB インスタンスを変更します。	Amazon RDS コンソールで: 1. ナビゲーションペインで、[データベース] を選択し、移行する Amazon RDS DB インスタンスを選択します。 2. [接続] セクションで、ターゲット VPC に関連付けられているサブネットグループを選択します。 3. [変更をスケジュール] セクションで、[すぐに適用] を選択します。 ターゲット VPC への移行が完了すると、ターゲット VPC のデフォルトのセキュリティグループが Amazon RDS DB インスタンスに割り当てられます。DB インスタンスに必要なインバウンドルールとアウトバウンドルールを使用して、その VPC の新しいセキュリティグループを設定できます。 または、AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI) を使用して、新しい VPC セキュリティグループ ID を明示的に指定して、ターゲット VPC に移行します。例えば、次のようになります。	管理者

タスク	説明	必要なスキル
	`aws rds modify-db-instance \ --db-instance-identifier testrds \ --db-subnet-group-name new-vpc-subnet-group \ --vpc-security-group-ids sg-idxxxx \ --apply-immediately`	

別の AWS アカウントに移行する

タスク	説明	必要なスキル
ターゲット AWS アカウントに新しい VPC とサブネットグループを作成します。	1. 「Amazon VPC コンソール」で、必要なプロパティと IP アドレス範囲を使用して新しい VPC を作成します。詳細な手順については、「Amazon VPC のドキュメント」を参照してください。 2. 「Amazon VPC ドキュメント」の指示に従って、新しい VPC のサブネットを作成します。 3. 「Amazon RDS コンソール」で DB サブネットグループを作成します。手順については、「Amazon RDS ドキュメント」を参照してください。	管理者

タスク	説明	必要なスキル
データベースの手動スナップショットを共有し、ターゲットアカウントと共有します。	1. 「Amazon RDS ドキュメント」の指示に従って、ソースデータベースの手動スナップショットを作成します。 2. ターゲットアカウント ID を指定して、スナップショットをターゲット AWS アカウントと共有します。手順については、DB スナップショットを他のアカウントと共有することに関する「re: POST の記事」を参照してください。	管理者
新しいAmazon RDS DB インスタンスを起動します。	ターゲット AWS アカウントの共有スナップショットから新しい Amazon RDS DB インスタンスを起動します。手順については、「Amazon RDS ドキュメント」を参照してください。	管理者

関連リソース

- 「Amazon VPCドキュメント」
- 「Amazon RDS ドキュメント」
- 「VPC を Amazon RDS DB インスタンスに変更する方法」 (AWS re: POST の記事)
- 「Amazon RDS リソースの所有権を別の AWS アカウントに移すにはどうすればよいですか?」 (AWS re: POST の記事)
- 「手動の Amazon RDS DB スナップショットまたは Aurora DB クラスタースナップショットを別の AWS アカウントと共有する方法を教えてください。」 (AWS re: POST の記事)
- AWS DMS のドキュメント

Amazon Redshift クラスターを中国の AWS リージョンに移行する

Amazon Web Services、Jing Yan

概要

このパターンでは、Amazon Redshift クラスターを別の AWS リージョンから中国の AWS リージョンに移行するステップバイステップのアプローチを提供します。

このパターンは、SQL コマンドを使用してすべてのデータベースオブジェクトを再作成し、UNLOAD コマンドを使用してこのデータを Amazon Redshift からソースリージョンの Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットに移動します。その後、データは中国の AWS リージョンの S3 バケットに移行されます。COPY コマンドは、S3 バケットからデータをロードし、ターゲットの Amazon Redshift クラスターに転送します。

Amazon Redshift は現在、中国の AWS リージョンへのスナップショットコピーなどのクロスリージョン機能をサポートしていません。このパターンはその制限を回避する方法を提供します。このパターンの手順を逆にして、中国の AWS リージョンから別の AWS リージョンにデータを移行することもできます。

前提条件と制限

前提条件

- 中国リージョンと中国以外の AWS リージョンの両方のアクティブな AWS アカウント
- 中国リージョンと中国以外の AWS リージョンの両方にある既存の Amazon Redshift クラスター

制限

- これはオフライン移行です。つまり、ソース Amazon Redshift クラスターは移行中に書き込み操作を実行できません。

アーキテクチャ

ソーステクノロジースタック

- 中国以外の AWS リージョンにある Amazon Redshift クラスター

ターゲットテクノロジースタック

- 中国の AWS リージョンにある Amazon Redshift クラスター

ターゲットアーキテクチャ

ツール

ツール

- Amazon S3 – Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、スケーラビリティ、データ可用性、セキュリティ、パフォーマンスを提供するオブジェクトストレージサービスです。Amazon S3 を使用して、Amazon Redshift からのデータを保存できます。また、S3 バケットから Amazon Redshift にデータをコピーできます。
- Amazon Redshift - Amazon Redshift は、クラウド内のフルマネージド型、ペタバイト規模のデータウェアハウスサービスです。
- psql — psql は PostgreSQL へのターミナルベースのフロントエンドです。

エピック

ソースリージョンで移行の準備をする

タスク	説明	必要なスキル
ソースリージョンで EC2 インスタンスを起動して設定します。	AWS マネジメントコンソールにサインインし、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) コンソールを開きます。現在のリージョンは、画面トップのナビゲーションバーに表示されます。このリージョンは中国の AWS リージョンにはできません。Amazon EC2 コンソールダッシュボードから、[インスタンスを起動] を選択し、EC2 インスタンスを作成して設定します。重要: インバウンド	DBA、開発者

タスク	説明	必要なスキル
	ルールの EC2 セキュリティグループが、ソースマシンから TCP ポート 22 への無制限のアクセスを許可していることを確認します。EC2 インスタンスを起動して設定する手順については、「関連リソース」セクションを参照してください。	
psql ツールをインストールします。	PostgreSQL をダウンロードしてインストールします。psql ツールは、Amazon Redshift から提供されるのではなく PostgreSQL とともにインストールされます。psql の使用と PostgreSQL ツールのインストールの詳細については、「関連リソース」セクションを参照してください。	DBA

タスク	説明	必要なスキル
Amazon Redshift クラスターの詳細を記録します。	Amazon Redshift コンソールを開き、ナビゲーションペインの [クラスター] を選択します。次に、リストから Amazon Redshift クラスター名を選択します。[データベース設定] セクションの [プロパティ] タブで、[データベース名] と [ポート] を記録します。[接続詳細] セクションを開き、「endpoint:<port>/<databasename>」形式の「エンドポイント」を記録します。重要: インバウンドルールの Amazon Redshift セキュリティグループが EC2 インスタンスから TCP ポート 5439 への無制限のアクセスを許可していることを確認します。	DBA
psql を Amazon Redshift クラスターに接続します。	コマンドプロンプトで、「psql -h <endpoint> -U <userid> -d <databasename> -p <port>」コマンドを実行して接続情報を指定します。psql パスワードプロンプトで、「<userid>」ユーザーのパスワードを入力します。これで Amazon Redshift クラスターに接続されるため、コマンドをインタラクティブに入力できます。	DBA

タスク	説明	必要なスキル
S3 バケットを作成する。	Amazon S3 コンソールを開き、S3 バケットを作成して Amazon Redshift からエクスポートされたファイルを保持します。S3 バケットを作成する手順については、「関連リソース」セクションを参照してください。	DBA、AWS 全般
データのアンロードをサポートする IAM ポリシーを作成します。	AWS Identity and Access Management (IAM) コンソールを開き、[ポリシー] を選択します。[ポリシーの作成] を選択し、[JSON] タブを選択します。「追加情報」セクションからデータをアンロードする IAM ポリシーをコピーして貼り付けます。重要:「s3_bucket_name」は、お使いの S3 バケット名に置き換えてください。[ポリシーの確認] を選択し、ポリシーの名前と説明を入力します。[ポリシーの作成] を選択します。	DBA

タスク	説明	必要なスキル
IAM ロールを作成し、Amazon Redshift の UNLOAD 操作を許可します。	IAM コンソールを開き、[ロール] を選択します。[ロールの作成] を選択し、[信頼できるエンティティのタイプの選択] で [AWS サービス] を選択します。サービスの [Redshift] を選択し、[Redshift — カスタマイズ可能] を選択してから、[次へ] を選択します。前に作成した [ポリシーをアンロード] を選択し、[次へ] を選択します。[ロール名] を入力し、[ロールの作成] を選択します。	DBA
IAM ロールを Amazon Redshift クラスターに関連付けます。	Amazon Redshift コンソールを開き、[IAM ロールの管理] を選択します。ドロップダウンメニューから、[利用可能なロール] を選択し、前に作成したロールを選択します。[変更の適用] を選択します。[IAM ロールの管理] の IAM ロールの [ステータス] が [同期中] と表示されたら、UNLOAD コマンドを実行できます。	DBA
Amazon Redshift クラスターへの書き込み操作を停止します。	移行が完了するまで、移行元の Amazon Redshift クラスターへのすべての書き込み操作を停止することを忘れないでください。	DBA

ターゲットリージョンの移行を準備する

タスク	説明	必要なスキル
ターゲットリージョンで EC2 インスタンスを起動して設定します。	中国のリージョン (北京または寧夏) の AWS マネジメントコンソールにサインインします。Amazon EC2 コンソールで、[インスタンスを起動] を選択し、EC2 インスタンスを作成して設定します。重要: インバウンドルールのAmazon EC2 セキュリティグループが、ソースマシンから TCP ポート 22 への無制限のアクセスを許可していることを確認します。EC2 インスタンスを起動して設定する手順の詳細については、「関連リソース」セクションを参照してください。	DBA
Amazon Redshift クラスターの詳細を記録します。	Amazon Redshift コンソールを開き、ナビゲーションペインの [クラスター] を選択します。次に、リストから Amazon Redshift クラスター名を選択します。[データベース設定] セクションの [プロパティ] タブで、[データベース名] と [ポート] を記録します。[接続詳細] セクションを開き、「endpoint:<port>/<databasename>」形式の「エンドポイント」を記録します。重要:インバウンドルールの Amazon Redshift セキュリ	DBA

タスク	説明	必要なスキル
	ティグループが EC2 インスタンスから TCP ポート 5439 への無制限のアクセスを許可していることを確認します。	
psql を Amazon Redshift クラスターに接続します。	コマンドプロンプトで、「psql -h <endpoint> -U <userid> -d <databasename> -p <port>」コマンドを実行して接続情報を指定します。psql パスワードプロンプトで、「<userid>」ユーザーのパスワードを入力します。これで Amazon Redshift クラスターに接続されるため、コマンドをインタラクティブに入力できます。	DBA
S3 バケットを作成する。	Amazon S3 コンソールを開き、S3 バケットを作成して Amazon Redshift からエクスポートされたファイルを保持します。このストーリーやその他のストーリーに関するヘルプは、「関連リソース」セクションを参照してください。	DBA

タスク	説明	必要なスキル
データのコピーをサポートする IAM ポリシーを作成します。	IAM コンソールを開き、[ポリシー] を選択します。[ポリシーの作成] を選択し、[JSON] タブを選択します。「追加情報」セクションからデータをコピーする IAM ポリシーをコピーして貼り付けます。重要:「s3_bucket_name」は、お使いの S3 バケット名に置き換えてください。[ポリシーの確認] を選択し、ポリシーの名前と説明を入力します。[ポリシーの作成] を選択します。	DBA
IAM ロールを作成し、Amazon Redshift の COPY 操作を許可します。	IAM コンソールを開き、[ロール] を選択します。[ロールの作成] を選択し、[信頼できるエンティティのタイプの選択] で [AWS サービス] を選択します。サービスの [Redshift] を選択し、[Redshift — カスタマイズ可能] を選択してから、[次へ] を選択します。前に作成した [コピー] ポリシーを選択し、[次へ] を選択します。[ロール名] を入力し、[ロールの作成] を選択します。	DBA

タスク	説明	必要なスキル
IAM ロールを Amazon Redshift クラスターに関連付けます。	Amazon Redshift コンソールを開き、[IAM ロールの管理] を選択します。ドロップダウンメニューから、[利用可能なロール] を選択し、前に作成したロールを選択します。[変更の適用] を選択します。[Manage IAM roles (IAM ロールの管理)] の IAM ロールの [Status (ステータス)] が [In-sync (同期中)] と表示されたら、「COPY」コマンドを実行できます。	DBA

移行を開始する前に、ソースデータとオブジェクト情報を確認する

タスク	説明	必要なスキル
ソース Amazon Redshift テーブルの行を確認します。	「追加情報」セクションのスクリプトを使用して、ソース Amazon Redshift テーブルの行数を確認して記録します。UNLOAD スクリプトと COPY スクリプトでは、データを均等に分割することを忘れないでください。これにより、各スクリプトでカバーされるデータ量のバランスが取れるため、データのアンロードとロードの効率が向上します。	DBA
ソース Amazon Redshift クラスター内のデータベースオブジェクトの数を確認します。	「追加情報」セクションのスクリプトを使用して、ソース Amazon Redshift クラス	DBA

タスク	説明	必要なスキル
	ター内のデータベース、ユーザー、スキーマ、テーブル、ビュー、およびユーザー定義関数 (UDF) の数を確認および記録します。	
移行前に SQL ステートメントの結果を検証します。	データ検証用の SQL ステートメントの中には、実際のビジネス状況やデータ状況に応じてソートする必要があるものがあります。これは、インポートされたデータが一貫していて正しく表示されているかを検証するためです。	DBA

データとオブジェクトをターゲットリージョンに移行する

タスク	説明	必要なスキル
Amazon Redshift DDL スクリプトを生成します。	「追加情報」セクションの「Amazon Redshift をクエリする SQL ステートメント」セクションのリンクを使用して、データ定義言語 (DDL) スクリプトを生成します。これらの DDL スクリプトには、「ユーザー作成」、「スキーマの作成」、「ユーザーへのスキーマの特権」、「テーブル/ビューの作成」、「ユーザーへのオブジェクトの特権」、および「関数の作成」クエリが含まれている必要があります。	DBA

タスク	説明	必要なスキル
ターゲットリージョンの Amazon Redshift クラスターにオブジェクトを作成します。	中国の AWS リージョンで AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI) を使用して DDL スクリプトを実行します。これらのスクリプトは、ターゲットリージョンの Amazon Redshift クラスターにオブジェクトを作成します。	DBA
Amazon Redshift クラスターのソースデータを S3 バケットにアンロードします。	UNLOAD コマンドを実行して、ソースリージョンの Amazon Redshift クラスターから S3 バケットにデータをアンロードします。	DBA、開発者
ソースリージョン S3 バケットデータをターゲットリージョン S3 バケットに転送します。	ソースリージョン S3 バケットからターゲットの S3 バケットにデータを転送します。「$ aws s3 sync」コマンドは使用できないため、「関連リソース」セクションの「AWS リージョンから中国の AWS リージョンへ Amazon S3 データを転送する」記事で説明されているプロセスを使用してください。	開発者
ターゲット Amazon Redshift クラスターにデータをロードします。	ターゲットリージョンの psql ツールで、COPY コマンドを実行して、S3 バケットからターゲット Amazon Redshift クラスターにデータをロードします。	DBA

移行後にソースリージョンとターゲットリージョンのデータを検証する

タスク	説明	必要なスキル
ソーステーブルとターゲットテーブルの行数を検証して比較します。	ソースリージョンとターゲットリージョンのテーブル行数を検証して比較し、すべてが移行されていることを確認します。	DBA
ソースデータベースオブジェクトとターゲットデータベースオブジェクトの数を検証して比較します。	ソースリージョンとターゲットリージョン内のすべてのデータベースオブジェクトを検証して比較し、すべてが移行されていることを確認します。	DBA
ソースリージョンとターゲットリージョンの SQL スクリプトの結果を検証して比較します。	移行前に準備した SQL スクリプトを実行します。データを検証して比較し、SQL の結果が正しいことを確認します。	DBA
ターゲット Amazon Redshift クラスターのすべてのユーザーのパスワードをリセットします。	移行が完了し、すべてのデータが確認されたら、中国の AWS リージョンにある Amazon Redshift クラスターのすべてのユーザーパスワードをリセットする必要があります。	DBA

関連リソース

- Amazon S3 データを AWS リージョンから中国の AWS リージョンに転送する
- S3 バケットを作成する
- Amazon Redshift ユーザーパスワードをリセットする
- psql ドキュメント

追加情報

データをアンロードする IAM ポリシー

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["s3:ListBucket"],
      "Resource": ["arn:aws:s3:::s3_bucket_name"]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["s3:GetObject", "s3:DeleteObject"],
      "Resource": ["arn:aws:s3:::s3_bucket_name/*"]
    }
  ]
}
```

データをコピーする IAM ポリシー

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["s3:ListBucket"],
      "Resource": ["arn:aws:s3:::s3_bucket_name"]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["s3:GetObject"],
      "Resource": ["arn:aws:s3:::s3_bucket_name/*"]
    }
  ]
}
```

Amazon Redshift をクエリする SQL ステートメント

```
##Database

select * from pg_database where datdba>1;
```

```
##User

select * from pg_user where usesysid>1;

##Schema

SELECT n.nspname AS "Name",

  pg_catalog.pg_get_userbyid(n.nspowner) AS "Owner"

FROM pg_catalog.pg_namespace n

WHERE n.nspname !~ '^pg_' AND n.nspname <> 'information_schema'

ORDER BY 1;

##Table

select count(*) from pg_tables where schemaname not in
 ('pg_catalog','information_schema');

select schemaname,count(*) from pg_tables where schemaname not in
 ('pg_catalog','information_schema') group by schemaname order by 1;

##View

SELECT

    n.nspname AS schemaname,c.relname AS
 viewname,pg_catalog.pg_get_userbyid(c.relowner) as "Owner"

FROM

    pg_catalog.pg_class AS c

INNER JOIN

    pg_catalog.pg_namespace AS n

    ON c.relnamespace = n.oid

WHERE relkind = 'v' and n.nspname not in ('information_schema','pg_catalog');
```

```
##UDF

SELECT

   n.nspname AS schemaname,

   p.proname AS proname,

   pg_catalog.pg_get_userbyid(p.proowner) as "Owner"

FROM pg_proc p

LEFT JOIN pg_namespace n on n.oid = p.pronamespace

WHERE p.proowner != 1;
```

DDL ステートメントを生成する SQL スクリプト

- Get_schema_priv_by_user スクリプト
- Generate_tbl_ddl スクリプト
- Generate_view_ddl
- Generate_user_grant_revoke_ddl
- Generate_udf_ddl

pg_transport を使用して 2 つの Amazon RDS DB インスタンス間でPostgreSQL データベースを転送する

Amazon Web Services、Raunak Rishabh、Jitender Kumar

概要

このパターンでは、pg_transport エクステンションを使用して、2 つの Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) for PostgreSQL DB インスタンス間で非常に大規模なデータベースを移行する手順を示しています。このエクステンションは、物理的な移行メカニズムで各データベースを移行させます。最小限のプロセスでデータベースファイルをストリーミングすることで、最小限のダウンタイムで DB インスタンス間で大規模なデータベースを移行できます。この拡張機能では、ターゲット DB インスタンスがソース DB インスタンスからデータベースをインポートするプルモデルを使用します。

前提条件と制限事項

前提条件

- 両方の DB インスタンスが同じメジャーバージョンの PostgreSQL を実行している必要があります。
- データベースはターゲットに存在してはいけません。そうしない場合、移行は失敗します。
- pg_transport 以外の拡張機能をソースデータベースで有効にしないでください。
- すべてのソースデータベースオブジェクトはデフォルトの pg_default テーブルスペースになければなりません。
- ソース DB インスタンスのセキュリティグループは、ターゲット DB インスタンスからのトラフィックを許可する必要があります。
- 「psql」や「PgAdmin」などの PostgreSQL クライアントをインストールして、Amazon RDS PostgreSQL DB インスタンスと連携させます。クライアントは、ローカルシステムにインストールすることも、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスを使用することもできます。このパターンでは、EC2 インスタンスで psql を使用します。

制限事項

- Amazon RDS for PostgreSQL の異なるメジャーバージョン間でデータベースを転送することはできません。
- ソースデータベースからのアクセス許可と所有権は、ターゲットデータベースに移行されません。

- リードレプリカやリードレプリカの親インスタンス上でデータベースを転送することはできません。
- このメソッドで転送する予定のデータベーステーブルでは、reg データタイプを使用することはできません。
- DB インスタンス上で、合計 32 トランスポー (インポートとエクスポートの両方を含む) まで同時に実行できる。
- テーブルの名前を変更したり、テーブルを含めたり除外したりすることはできません。すべてはそのまま移行されます。

注意

- 拡張機能を削除すると依存オブジェクトやデータベースの操作に重要なデータも削除されるため、拡張機能を削除する前にバックアップを作成してください。
- pg_transport のワーカー数と `work_mem` 値を決定するときは、ソースインスタンス上の他のデータベースで実行されているインスタンスクラスとプロセスを考慮してください。
- トランスポートが開始されると、ソースデータベースのすべての接続が終了し、データベースは読み取り専用モードになります。

> **Note**
>
> トランスポートが 1 つのデータベースで実行されている場合、同じサーバー上の他のデータベースには影響しません。

製品バージョン

- Amazon RDS for PostgreSQL 10.10 以降、および Amazon RDS for PostgreSQL 11.5 以降、および Amazon RDS for PostgreSQL 11.5 以降。最新バージョン情報については、Amazon RDS ドキュメントの「DB インスタンス間の PostgreSQL データベースの転送」を参照してください。

アーキテクチャ

ツール

- pg_transport は各データベースを移動するための物理的なトランスポートメカニズムを提供します。最小限のプロセスでデータベースファイルをストリーミングすることで、物理的な移行は、従来のダンプおよびロードプロセスよりもはるかに早くデータを移動でき、ダウンタイムを最小限に抑えます。PostgreSQL トランスポータブルデータベースは、移行先 DB インスタンスが移行元 DB インスタンスからデータベースをインポートするプルモデルを使用します。このパターンで説明されているように、ソース環境とターゲット環境を準備するときに DB インスタンスにこのエクステンションをインストールします。
- 「psql」を使用すると、PostgreSQL DB インスタンスに接続して操作することができます。psql をシステムにインストールするには、「PostgreSQL Downloads」ページを参照してください。

エピック

ターゲットパラメータグループを作成する

タスク	説明	必要なスキル
ターゲットシステムのパラメータグループを作成します。	ターゲットパラメータグループとして識別できるグループ名 (例: `pgtarget-param-group`) を指定します。手順については、「Amazon RDS ドキュメント」を参照してください。	DBA
パラメータグループのパラメータを変更します。	以下のパラメータを設定します: 1. `shared_preload_libraries` パラメーターに `pg_transport` を追加します。 `shared_preload_libraries = pg_stat_statements, pg_transport`	DBA

タスク	説明	必要なスキル
	2. pg_transport.num_workers パラメータを設定します。トランスポートを実行したいワーカーの数を選択します。設定した値によって、ソースで作成される transport.send_file ワーカーの数が決まります。 3. max_worker_processes の値を pg_transport.num_workers の値の 3 倍以上に増やします。たとえば、pg_transport.num_workers の値を 4 に設定した場合、max_worker_processes 値は 13 以上になるはずです。これが失敗する場合、pg_transport は最小値を推奨します。 4. pg_transport.timing を 1 に設定します。この設定により、移行中にタイミング情報を報告できます。 5. pg_transport.work_mem パラメータを設定します。このパラメータは、各ワーカーに割り当てる最大メモリを指定します。デフォルト値は 128 MB です。	

タスク	説明	必要なスキル
	パラメータグループの詳細については、「Amazon RDS ドキュメント」を参照してください。	

ソースパラメーターグループの作成

タスク	説明	必要なスキル
ソースシステムのパラメータグループを作成します。	ソースパラメータグループであることがわかるグループ名 (例: pgsource-param-group) を指定します。手順については、「Amazon RDS ドキュメント」を参照してください。	DBA
パラメータグループのパラメータを変更します。	以下のパラメータを設定します: 1. shared_preload_libraries パラメーターに pg_transport を追加します。 `shared_preload_libraries = pg_stat_statements, pg_transport` 2. pg_transport.num_workers パラメータを設定します。ターゲットに定義されているこのパラメータの値によって、使用する transport.send_fil	DBA

タスク	説明	必要なスキル
	e ワーカーの数が決まります。このインスタンスでインポートを実行している場合は、この値を増やしてください。ただし、すでに実行中のワーカーの数を考慮してください。 3. ターゲット上でmax_worker_processes の値を pg_transport.num_workers の値の 3 倍以上に増やします。たとえば、pg_transport.num_workers ターゲットの値を 4 に設定した場合、max_worker_processes ソースの値は 13 以上でなければなりません。これが失敗する場合、pg_transport は最小値を推奨します。 4. pg_transport.work_mem パラメータを設定します。このパラメータは、各ワーカーに割り当てる最大メモリを指定します。デフォルト値は 128 MB です。 パラメータグループの詳細については、「Amazon RDS ドキュメント」を参照してください。	

ターゲット環境を準備する

タスク	説明	必要なスキル
ソースデータベースの転送先となる新しい Amazon RDS for PostgreSQL DB インスタンスを作成します。	ビジネス要件に基づいてインスタンスクラスと PostgreSQL バージョンを決定してください。	DBA、システム管理者、データベースアーキテクト
EC2 インスタンスから DB インスタンスポートに接続できるように、ターゲットのセキュリティグループを変更します。	デフォルトでは、PostgreSQL インスタンスのポートは 5432 です。別のポートを使用している場合は、そのポートへの接続を EC2 インスタンスで開いておく必要があります。	DBA、システム管理者
インスタンスを変更し、新しいターゲットパラメータグループを割り当てます。	例えば、`pgtarget-param-group` 。	DBA
ターゲットの Amazon RDS DB インスタンスを再起動します。	パラメータ `shared_preload_libraries` とパラメータ `max_worker_processes` は静的パラメータで、インスタンスの再起動が必要です。	DBA、システム管理者
psql を使用して EC2 インスタンスからデータベースに接続します。	コマンドを使用します。 `psql -h <rds_end_point> -p PORT -U username -d database -W`	DBA
pg_transport 拡張機能を作成します。	`rds_superuser` ロールを持つユーザーとして次のクエリを実行します。	DBA

タスク	説明	必要なスキル
	`create extension pg_transport;`	

ソース環境の準備

タスク	説明	必要なスキル
Amazon EC2 インスタンスとターゲット DB インスタンスからの DB インスタンスポートへの接続を許可するように、ソースのセキュリティグループを変更します。	デフォルトでは、PostgreSQL インスタンスのポートは 5432 です。別のポートを使用している場合は、そのポートへの接続を EC2 インスタンスで開いておく必要があります。	DBA、システム管理者
インスタンスを変更し、新しいソースパラメータグループを割り当てます。	例えば、`pgsource-param-group` 。	DBA
ソース Amazon RDS DB インスタンスを再起動します。	パラメータ `shared_preload_libraries` とパラメータ `max_worker_processes` は静的パラメータで、インスタンスの再起動が必要です。	DBA
psql を使用して EC2 インスタンスからデータベースに接続します。	コマンドを使用します。 `psql -h <rds_end_point> -p PORT -U username -d database -W`	DBA
pg_transport エクステンションを作成し、転送するデータベースから他のすべてのエクステンションを削除します。	ソースデータベースに pg_transport 以外の拡張機能がインストールされていると、転送は失敗します。こ	DBA

タスク	説明	必要なスキル
	のコマンドは、rds_superuser ロールを持つユーザーが実行する必要があります。	

トランスポートの実行

タスク	説明	必要なスキル
ドライランをを実行します。	transport.import_from_server 関数を使用して、最初にリハーサルを実行します。 `SELECT transport.import_from_server( 'source-db-instance-endpoint', source-db-instance-port, 'source-db-instance-user', 'source-user-password', 'source-database-name', 'destination-user-password', 'true');` この関数の最後のパラメーター (true に設定) はドライランを定義します。 この関数は、メイントランスポートを実行したときに表示されるエラーをすべて表示します。メインストランスポートを実行する前に、エラーを解決してください。	DBA

タスク	説明	必要なスキル
ドライランが成功したら、データベーストランスポートを開始します。	transport.import_from_server 関数を実行してトランスポートを実行します。ソースに接続し、データをインポートします。 `SELECT transport.import_from_server( 'source-db-instance-endpoint', source-db-instance-port, 'source-db-instance-user', 'source-user-password', 'source-database-name', 'destination-user-password', false);` この関数の最後のパラメーター (false に設定) は、これがドライランではないことを示しています。	DBA
ポストトランスポートステップを実行する。	データベーストランスポートが完了したら: • ターゲット環境のデータを検証します。 • すべてのロールと権限をターゲットに追加します。 • 必要に応じて、ターゲットとソースで必要な拡張機能をすべて有効にします。 • max_worker_processes パラメータの値を戻します。	DBA

関連リソース

- 「Amazon RDS ドキュメント」
- 「pg_transport ドキュメンテーション」
- 「RDS PostgreSQL トランスポータブルデータベースを使用したデータベースの移行」(ブログ投稿)
- 「PostgreSQL のダウンロード」
- 「psql ユーティリティ」
- DB パラメータグループを作成する
- 「DB パラメータグループ内のパラメータを変更する」
- 「PostgreSQL のダウンロード」

リプラットフォーム

トピック

- AWS DMS を使用して Microsoft SQL Server データベースを Amazon S3 にエクスポートする
- Oracle CLOB 値を AWS 上の PostgreSQL の個々の行に移行
- データベースリンクを経由した直接 Oracle Data Pump Import を使用して、オンプレミスの Oracle データベースを Amazon RDS for Oracle に移行する
- Oracle PeopleSoft を Amazon RDS Custom に移行
- Oracle ROWID 機能を AWS の PostgreSQL に移行
- Oracle Database のエラーコードを Amazon Aurora PostgreSQL-Compatible データベースに移行する
- AWS SCT と AWS DMS を使用して Amazon EC2 上の SAP ASE を Amazon Aurora PostgreSQL 互換の Amazon Aurora PostgreSQL 互換に移行します
- ACM を使用して Windows SSL 証明書をApplication Load Balancer に移行
- メッセージキューを Microsoft Azure Service Bus から Amazon SQS に移行
- Oracle Data Pump と AWS DMS を使用して Oracle JD Edwards EnterpriseOne データベースを AWS に移行します
- AWS DMS を使用して Oracle PeopleSoft データベースを AWS に移行する
- オンプレミス MySQL データベースを Amazon RDS for MySQL に移行する
- オンプレミス Microsoft SQL Server データベースを Amazon RDS for SQL Server に移行する
- Rclone を使用して Microsoft Azure Blob から Amazon S3 にデータを移行する
- カウチベースサーバーから AWS 上のカウチベースカペラへの移行
- IBM WebSphere アプリケーションサーバーから Amazon EC2 の Apache Tomcat に移行
- IBM WebSphere アプリケーションサーバーから Amazon EC2 上の Apache Tomcat への自動スケーリングによる移行
- .NET アプリケーションを Microsoft Azure App Serviceから AWS Elastic Beanstalk に移行
- Amazon ECS で Oracle WebLogic から Apache Tomcat (ToMee) に移行する
- AWS DMS を使用して Oracle データベースを Amazon EC2 から Amazon RDS for Oracle に移行する
- Logstash を使用して、オンプレミス Oracle データベースを Amazon OpenSearch Service へ移行する
- オンプレミスの Oracle データベースを Amazon RDS for Oracle に移行する

- Oracle Data Pump を使用してオンプレミスの Oracle データベースを Amazon RDS for Oracle に移行する
- pglogic を使用して Amazon EC2 上の PostgreSQL から Amazon RDS for PostgreSQL に移行する
- オンプレミス PostgreSQL データベースを Aurora PostgreSQL に移行する
- オンプレミス Microsoft SQL Server データベースを、Linux を実行中の Amazon EC2 上の Microsoft SQL Server に移行する
- リンクされたサーバーを使用して、オンプレミス Microsoft SQL Server データベースを Amazon RDS for SQL Server に移行する
- ネイティブバックアップと復元メソッドを使用して、オンプレミスの Microsoft SQL サーバーデータベースを Amazon RDS for SQL Server に移行
- AWS DMS と AWS SCT を使用して Microsoft SQL Server データベースを Aurora MySQL に移行
- ネイティブツールを使用して オンプレミスの MariaDB Amazon RDS for MariaDB に移行する
- オンプレミス MySQL データベースを Aurora MySQL に移行する
- Percona XtraBackup、Amazon EFS、Amazon S3 を使用してオンプレミスの MySQL データベースを Aurora MySQL に移行する
- AWS App2Container を使用したオンプレミスの Java プリケーションの AWS への移行
- AWS 大規模な移行で共有ファイルシステムを移行する
- Oracle GoldenGate フラットファイルアダプタを使用して Oracle データベースを Amazon RDS for Oracle に移行する
- Microsoft SQL Server から Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディションへのデータベース移行をサポートするように Python と Perl アプリケーションを変更する

AWS DMS を使用して Microsoft SQL Server データベースを Amazon S3 にエクスポートする

Amazon Web Services、Sweta Krishna

概要

多くの場合、組織はデータベースの移行、バックアップと復元、データアーカイブ、データ分析のために、データベースを Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) にコピーする必要があります。このパターンは、Microsoft SQL Server データベースを Amazon S3 にエクスポートする方法を説明しています。ソースデータベースは、オンプレミスでホストすることも、Amazon Web Services (AWS) クラウドの Microsoft SQL Server 用の Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) または Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) でホストすることもできます。

データは AWS Database Migration Service (AWS DMS) を使用してエクスポートされます。デフォルトでは、AWS DMS は全ロードデータおよび変更データキャプチャ (CDC) データをカンマ区切り値 (.csv) 形式で書き込みます。よりコンパクトなストレージとより高速なクエリオプションを実現するため、このパターンでは Apache Parquet (.parquet) 形式オプションを使用します。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブな AWS アカウント
- ターゲット S3 バケットへの書き込み、削除、タグ付けのアクセス権を持つアカウントの AWS Identity and Access Management (IAM) ロール、およびこの IAM ロールに信頼できるエンティティとして追加された AWS DMS (`dms.amazonaws.com`)
- オンプレミスの Microsoft SQL Server データベース (または EC2 インスタンスもしくは Amazon RDS for SQL Server 上の Microsoft SQL Serverデータベース)
- AWS 上の仮想プライベートクラウド (VPC) と、AWS Direct Connect または仮想プライベートネットワーク (VPN) が提供するオンプレミスネットワークとの間のネットワーク接続

制限事項

- VPC 対応 (ゲートウェイ VPC) S3 バケットは、現在、3.4.7 より前の AWS DMS バージョンではサポートされていません。
- 全ロード時のソーステーブル構造に対する変更はサポートされていません。

- AWS DMS フルラージバイナリオブジェクト (LOB) モードはサポートされていません。

製品バージョン

- Enterprise、Standard、Workgroup、および Developer エディションの Microsoft SQL Server バージョン 2005 以降。
- ソースとしての Microsoft SQL Server バージョン 2019 のサポートは、AWS DMS バージョン 3.3.2 以降で利用可能です。

アーキテクチャ

ソーステクノロジースタック

- オンプレミスの Microsoft SQL Server データベース (または EC2 インスタンスまたは Amazon RDS for SQL Server 上の Microsoft SQL Server データベース)

ターゲットテクノロジースタック

- AWS Direct Connect
- AWS DMS
- Amazon S3

ターゲット アーキテクチャ

ツール

- 「AWS Database Migration Service (AWS DMS)」を使用して、データストアを AWS クラウドへ、またはクラウドセットアップとオンプレミスセットアップの組み合わせの間に移行します。
- AWS Direct Connect は、標準のイーサネット光ファイバーケーブルを介して内部ネットワークを Direct Connect の場所にリンクします。この接続を使用すると、ネットワークパスのインターネットサービスプロバイダーを回避してパブリック AWS サービスに対する仮想インターフェイスを直接作成できます。
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、あらゆる量のデータを保存、保護、取得できるクラウドベースのオブジェクトストレージサービスです。

エピック

移行の準備をする

タスク	説明	必要なスキル
データベースのバージョンを検証します。	ソースデータベースのバージョンを検証し、AWS DMS でサポートされていることを確認します。サポートされている SQL Server データベースのバージョンについては、「Microsoft SQL Server データベースを AWS DMS のソースとして使用する」を参照してください。	DBA
VPC とセキュリティグループを作成する	AWS アカウントで、VPC とセキュリティグループを作成します。詳細については、Amazon VPC のドキュメント参照してください。	システム管理者
AWS DMS タスクのユーザーを作成します。	ソースデータベースに AWS DMS ユーザーを作成し、読み取り権限を付与します。このユーザーは AWS DMS で使用します。	DBA
DB 接続をテストします。	AWS DMS ユーザーから SQL Server DB インスタンスへの接続をテストします。	DBA
S3 バケットを作成する。	ターゲットの S3 バケットを作成します。このバケットには、移行されたテーブルデータが格納されます。	システム管理者

タスク	説明	必要なスキル
IAM ポリシーとロールを作成する。	1. バケット権限のある IAM ポリシーを作成するには、「追加情報」セクションのコードを使用してください。 2. AWS DMS のロールのポリシーを作成して、ロールにポリシーをアタッチします。	システム管理者

AWS DMS を使用してデータを移行する

タスク	説明	必要なスキル
AWS DMS レプリケーションインスタンスを作成します。	AWS マネジメントコンソールにサインインし、AWS DMS コンソールを開きます。ナビゲーションペインで、[レプリケーション インスタンス] を選択し、[レプリケーション インスタンスの作成] を選択します。手順については、「AWS DMS ドキュメント」のステップ 1 を参照してください。	DBA
ソースおよびターゲットエンドポイントを作成します。	ソースおよびターゲットエンドポイントを作成します。レプリケーション インスタンスからソースおよびターゲットエンドポイントの両方への接続をテストします。手順については、「AWS DMS ドキュメント」のステップ 2 を参照してください。	DBA

タスク	説明	必要なスキル
レプリケーションタスクを作成します。	レプリケーションタスクを作成し、[全ロード] または [変更データキャプチャ (CDC) による全ロード] を選択して SQL Server から S3 バケットにデータを移行します。手順については、「AWS DMS ドキュメント」のステップ 3 を参照してください。	DBA
データレプリケーションを開始する。	レプリケーションタスクを開始し、ログにエラーがないかモニタリングします。	DBA

データを検証する

タスク	説明	必要なスキル
移行したデータを検証します。	Amazon S3 コンソールで、ターゲット S3 バケットに移動します。ソースデータベースと同じ名前のサブフォルダを開きます。ソースデータベースから移行したすべてのテーブルがフォルダに含まれていることを確認します。	DBA

リソースをクリーンアップする

タスク	説明	必要なスキル
一時的な AWS リソースをシャットダウンして削除する。	データ移行用に作成した一時的な AWS リソース (AWS DMS レプリケーションインス	DBA

タスク	説明	必要なスキル
	タンスなど) をシャットダウンし、エクスポートを検証した後に削除します。	

関連リソース

- Database Migration Service User Guide
- Microsoft SQL Server データベースの DMS のソースとしての使用
- Database Migration Service のターゲットとしての Amazon S3 の使用
- S3 バケットを DMS ターゲットとして使用する (AWS re:Post)

追加情報

次のコードを使用して、S3 バケット権限を持つ AWS DMS ロールが含まれる IAM ポリシーを追加します。`bucketname` をバケットの名前に置き換えます。

```
{
     "Version": "2012-10-17",
     "Statement": [
         {
             "Effect": "Allow",
             "Action": [
                 "s3:PutObject",
                 "s3:DeleteObject"
             ],
             "Resource": [
                 "arn:aws:s3:::bucketname*"
             ]
         },
         {
             "Effect": "Allow",
             "Action": [
                 "s3:ListBucket"
             ],
             "Resource": [
                 "arn:aws:s3:::bucketname*"
             ]
         }
```

```
    ]
}
```

Oracle CLOB 値を AWS 上の PostgreSQL の個々の行に移行

Amazon Web Services、Sai Krishna Namburu、Sindhusha Paturu

概要

このパターンは、Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディションと PostgreSQL 用 Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) で Oracle キャラクターラージオブジェクト (CLOB) の値を個々の行に分割する方法を示しています。PostgreSQL は CLOB データ型をサポートしていません。

インターバルパーティションのあるテーブルはソース Oracle データベースで識別され、テーブル名、パーティションのタイプ、パーティションの間隔、およびその他のメタデータがキャプチャされ、ターゲットデータベースにロードされます。サイズが 1 GB 未満の CLOB データは、AWS Database Migration Service (AWS DMS) を使用してテキストとしてターゲットテーブルにロードできます。または、データを CSV 形式でエクスポートして Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットにロードし、ターゲット PostgreSQL データベースに移行できます。

移行後は、このパターンで提供されるカスタム PostgreSQL コードを使用して、CLOB データを改行文字識別子 (`CHR(10)`) に基づいて個々の行に分割し、ターゲット テーブルにデータを入力できます。

前提条件と制限事項

前提条件

- 区間パーティションと CLOB データ型のレコードを含む Oracle データベーステーブル。
- Aurora PostgreSQL 互換または Amazon RDS for PostgreSQL データベースで、ソーステーブルと同様のテーブル構造 (同じ列とデータ型) を備えています。

制限事項

- CLOB 値は 1 GB を超えることはできません。
- ターゲットテーブルの各行には、改行文字 ID が必要です。

製品バージョン

- Oracle 12c
- Aurora ポストグレス11.6

アーキテクチャ

次の図は、CLOB データを含むソース Oracle テーブルと、Aurora PostgreSQL 互換バージョン 11.6 の同等の PostgreSQL テーブルを示しています。

ツール

AWS サービス

- 「Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディション」は、PostgreSQL デプロイのセットアップ、運用、スケーリングを支援するフルマネージド型で ACID 準拠のリレーショナルデータベースエンジンです。
- 「Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)」を使用して、AWS クラウドでの PostgreSQL リレーショナルデータベースをセットアップ、運用、スケーリングできます。
- 「AWS Database Migration Service (AWS DMS)」 を使用して、データストアを AWS クラウドへ、またはクラウドセットアップとオンプレミスセットアップの組み合わせの間に移行します。
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、あらゆる量のデータを保存、保護、取得できるクラウドベースのオブジェクトストレージサービスです。

その他のツール

以下のクライアントツールを使用して、Aurora PostgreSQL 互換データベースと Amazon RDS for PostgreSQL データベースへの接続、アクセス、管理を行うことができます。(これらのツールはこのパターンでは使用されません)。

- 「pgAdmin」は PostgreSQL 用のオープンソース管理ツールです。データベースオブジェクトの作成、管理、使用を支援するグラフィカルインターフェイスを提供します。
- 「DBeaver」は、開発者やデータベース管理者向けのオープンソースのデータベースツールです。このツールを使用して、データの操作、監視、分析、管理、移行を行うことができます。

ベストプラクティス

データベースを Oracle から PostgreSQL に移行するためのベストプラクティスについては、AWS ブログ記事「Oracle データベースを Amazon RDS PostgreSQL または Amazon Aurora PostgreSQL に移行するためのベストプラクティス:移行プロセスとインフラストラクチャに関する考慮事項」を参照してください。

大きなバイナリオブジェクトを移行するための AWS DMS タスクを設定するベストプラクティスについては、AWS DMS ドキュメントの「ラージバイナリオブジェクト (LOB) の移行」を参照してください。

エピック

CLOB データを識別してください。

タスク	説明	必要なスキル
CLOB データを分析します。	ソース Oracle データベースで CLOB データを分析して列ヘッダーが含まれているかどうかを確認し、データをターゲットテーブルに読み込む方法を決定できるようにします。 入力データを分析するには、次のクエリを使用します。 `SELECT * FROM clobdata_or;`	開発者
CLOB データをターゲットデータベースにロードします。	CLOB データを含むテーブルを Aurora または Amazon RDS ターゲットデータベースの中間 (ステージング) テーブルに移行します。AWS DMS を使用するか、CSV ファイルとして Amazon S3 バケットにアップロードできます。 このタスクで AWS DMS を使用する方法については、AWS DMS ドキュメントの「Oracle データベースのソースとしての使用」と「PostgreSQL データベースのターゲットと	移行エンジニア、DBA

タスク	説明	必要なスキル
	しての使用」を参照してください。 このタスクに Amazon S3 を使用する方法については、AWS DMS ドキュメントの「ターゲットとしての Amazon S3 の使用」を参照してください。	

ターゲット PostgreSQL テーブルを検証します。	ターゲットデータベースで以下のクエリを使用して、ヘッダーを含むターゲットデータをソースデータに対して検証します。
	
	`SELECT * FROM clobdata_pg;`
	`SELECT * FROM clobdatatarget;`
	
	結果を (最初のステップの) ソースデータベースからのクエリ結果と比較します。
		開発者

CLOB データを別々の行に分割します。	「追加情報」セクションに記載されているカスタム PostgreSQL コードを実行して、CLOB データを分割し、ターゲット PostgreSQL テーブルの別々の行に挿入します。	開発者

データを検証します。

タスク	説明	必要なスキル

ターゲットテーブルのデータを検証します。	次のクエリを使用して、ターゲットテーブルに挿入されたデータを検証します。
	`SELECT * FROM clobdata_pg;`
	`SELECT * FROM clobdatatarget;`
		開発者

関連リソース

- 「CLOB データ型」(Oracle ドキュメント)
- 「データタイプ」(PostgreSQL ドキュメンテーション)

追加情報

CLOB データを分割するための PostgreSQL 関数

```
do
$$
declare
totalstr varchar;
str1 varchar;
str2 varchar;
pos1 integer := 1;
pos2 integer ;
len integer;


begin
        select rawdata||chr(10) into totalstr from clobdata_pg;
        len :=  length(totalstr) ;
        raise notice 'Total length : %',len;
        raise notice 'totalstr : %',totalstr;
        raise notice 'Before while loop';
```

```
        while pos1 < len  loop


                  select position (chr(10) in totalstr) into pos2;
                 raise notice '1st position of new line : %',pos2;


                str1 := substring (totalstr,pos1,pos2-1);
                raise notice 'str1 : %',str1;


                   insert into clobdatatarget(data) values (str1);
                   totalstr := substring(totalstr,pos2+1,len);
                   raise notice 'new totalstr :%',totalstr;
                len :=  length(totalstr) ;


        end loop;
end
$$
LANGUAGE 'plpgsql' ;
```

入力例と出力例

データを移行する前に、次の例を使用して PostgreSQL コードを試すことができます。

3 行の入力を含む Oracle データベースを作成します。

```
CREATE TABLE clobdata_or (
id INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY,
rawdata clob  );


insert into clobdata_or(rawdata) values (to_clob('test line 1') || chr(10) ||
 to_clob('test line 2') || chr(10) || to_clob('test line 3') || chr(10));
COMMIT;


SELECT * FROM clobdata_or;
```

これにより、以下の出力が表示されます。

id	ローデータ
1	テストライン 1 テストライン 2 テストライン 3

ソースデータを PostgreSQL ステージングテーブル (clobdata_pg) にロードして処理します。

```
SELECT * FROM clobdata_pg;

CREATE TEMP TABLE clobdatatarget (id1 SERIAL,data VARCHAR );

<Run the code in the additional information section.>

SELECT * FROM clobdatatarget;
```

これにより、以下の出力が表示されます。

id1	data
1	テストライン 1 行目
2	テストライン 2 行目
3	テストライン 3 行目

データベースリンクを経由した直接 Oracle Data Pump Import を使用して、オンプレミスの Oracle データベースを Amazon RDS for Oracle に移行する

Amazon Web Services、Rizwan Wangde

概要

大規模な Oracle ワークロードを移行する場合に推奨されるネイティブ Oracle ユーティリティである Oracle Data Pump を使用して、オンプレミスの Oracle データベースを Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) に移行する方法には、さまざまなパターンがあります。これらのパターンには、通常、アプリケーションスキーマまたはテーブルをダンプファイルにエクスポートし、ダンプファイルを Amazon RDS for Oracle のデータベースディレクトリに転送し、ダンプファイルからアプリケーションスキーマとデータをインポートすることが含まれます。

この方法を使用すると、データのサイズや Amazon RDS インスタンスへのダンプファイルの転送にかかる時間によっては、移行に時間がかかる場合があります。さらに、ダンプファイルは Amazon RDS インスタンスの Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームにあります。このボリュームは、データベースとダンプファイルを保存するのに十分な大きさでなければなりません。インポート後にダンプファイルが削除されると、空のスペースは取得できなくなるため、未使用のスペースについては引き続きお支払いいただきます。

このパターンは、データベースリンク上で Oracle Data Pump API (`DBMS_DATAPUMP`) を使用して Amazon RDS インスタンスに直接インポートを実行することで、こうした問題を軽減します。このパターンは、移行元のデータベースと移行先のデータベース間のエクスポートとインポートの同時パイプラインを開始します。このパターンでは、ダンプファイルが作成または保存されないため、ダンプファイル用の EBS ボリュームのサイズを設定する必要はありません。この方法では、未使用のディスク容量にかかる毎月のコストを節約できます。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブな Amazon Web Services (AWS) アカウント。
- Amazon RDS インスタンスのネットワークインフラストラクチャを提供するために、少なくとも 2 つのアベイラビリティゾーンにまたがるプライベートサブネットで構成された仮想プライベートクラウド (VPC)。
- オンプレミスのデータセンター内の、または Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 上のセルフマネージド Oracle データベース。

- 1 つのアベイラビリティーゾーンにある既存の Amazon RDS for Oracle インスタンス。1 つのアベイラビリティゾーンを使用すると、移行中の書き込みパフォーマンスが向上します。マルチ AZ 配置は、カットオーバーの 24～48 時間前に有効化できます。

  このソリューションでは、ターゲットとして Amazon RDS Custom for Oracle を使用することもできます。
- AWS Direct Connect (大規模なデータベースに推奨) 。
- Amazon RDS インスタンスからオンプレミスの Oracle データベースへのインバウンド接続を許可するように設定されたオンプレミスのネットワーク接続とファイアウォールルール。

制限

- Amazon RDS for Oracle のデータベースサイズ制限は、2022 年 12 月時点で 64 テビバイト (TiB) です。
- Amazon RDS for Oracle DB インスタンス上の単一ファイルの最大サイズは 16 TiB です。場合によってはテーブルを複数のテーブルスペースに分散する必要があるため、この制限を知っておくことは重要です。

製品バージョン

- ソースデータベース: Oracle データベースバージョン 10g リリース 1 以降。
- ターゲットデータベース: Amazon RDS でサポートされているバージョンと工ディションの最新リストについては、AWS ドキュメントの「Amazon RDS for Oracle」を参照してください。

アーキテクチャ

ソーステクノロジースタック

- オンプレミスでもクラウドでも、セルフマネージド Oracle データベース

ターゲットテクノロジースタック

- Amazon RDS for Oracle または Amazon RDS Custom for Oracle

ターゲットアーキテクチャ

以下の図は、シングル AZ 環境でオンプレミスの Oracle データベースから Amazon RDS for Oracle に移行するためのアーキテクチャを示しています。矢印の方向は、アーキテクチャ内のデータフローを示しています。この図には、どのコンポーネントが接続を開始しているかは示されていません。

1. Amazon RDS for Oracle インスタンスは、オンプレミスのソース Oracle データベースに接続し、データベースリンクを介して全負荷移行を実行します。
2. AWS Database Migration Service (AWS DMS) はオンプレミスのソース Oracle データベースに接続し、変更データキャプチャ (CDC) を使用して継続的なレプリケーションを実行します。
3. CDC の変更は Amazon RDS for Oracle データベースに適用されます。

ツール

AWS サービス

- AWS Database Migration Service (AWS DMS) は、データストアを に移行する AWS クラウドか、クラウドとオンプレミスのセットアップの組み合わせ間で移行するのに役立ちます。このパターンでは CDC と [データ変更のみの複製] 設定を使用します。
- AWS Direct Connect は、標準イーサネット光ファイバケーブルを介して内部ネットワークを Direct Connect ロケーションにリンクします。この接続を使用すると、ネットワークパスでインターネットサービスプロバイダーをバイパス AWS のサービス しながら、パブリックに直接仮想インターフェイスを作成できます。
- Amazon Relational Database Service を使用すると、AWS クラウドで Oracle リレーショナルデータベースをセットアップ、運用、スケールできます。

その他のツール

- Oracle Data Pump を使用すると、データやメタデータをあるデータベースから別のデータベースに高速で移動できます。
- Oracle インスタントクライアントや SQL Developer などのクライアントツールを使用して、データベースに接続して SQL クエリを実行します。

ベストプラクティス

はオンプレミスネットワークと 間の専用プライベートネットワーク接続 Direct Connect を使用しますが AWS、転送中のデータのセキュリティとデータ暗号化を強化するには、次のオプションを検討してください。

- を使用する仮想プライベートネットワーク (VPN) AWS Site-to-Site VPN、またはオンプレミスネットワークから AWS ネットワークへの IPsec VPN 接続
- オンプレミスの Oracle データベースに構成された Oracle Database Native Network Encryption
- TLS を使用した暗号化

エピック

オンプレミスのソース Oracle データベースを準備する

タスク	説明	必要なスキル
移行先のデータベースから移行元のデータベースへのネットワーク接続を設定します。	ターゲット Amazon RDS インスタンスからオンプレミスのソース Oracle データベースへの受信接続を許可するように、オンプレミスネットワークとファイアウォールを設定します。	ネットワーク管理者、セキュリティエンジニア

適切な権限を持つデータベースユーザーを作成します。	オンプレミスのソース Oracle データベースに、Oracle Data Pump を使用してソースとターゲットの間でデータを移行する権限を持つデータベースユーザーを作成します。
	`GRANT CONNECT to <migration_user>;`
	`GRANT DATAPUMP_EXP_FULL_DATABASE to <migration_user>;`
		DBA

タスク	説明	必要なスキル
	`GRANT SELECT ANY TABLE to <migration_user>;`	

CDC AWS DMS 移行用にオンプレミスのソースデータベースを準備します。	(オプション) Oracle Data Pump Full Load の完了後に、CDC AWS DMS 移行用のオンプレミスソース Oracle データベースを準備します。
	
	1. Oracle Data Pump の移行中にフラッシュバックを管理するために必要な追加権限を設定します。
	
	`GRANT FLASHBACK ANY TABLE to <migration_user>;`
	`GRANT FLASHBACK ARCHIVE ADMINISTER to <migration_user>;`
	
	2. のセルフマネージド Oracle ソースに必要なユーザーアカウント権限を設定するには AWS DMS、 AWS DMS ドキュメントを参照してください。
	3. を使用して CDC 用の Oracle セルフマネージド型ソースデータベースを準備するには AWS DMS、AWS DMS ドキュメントを参照してください。
		DBA

タスク	説明	必要なスキル
SQL Developer をインストールして設定します。	SQL Developer をインストールしてソースデータベースとターゲットデータベースに接続し、SQL クエリを実行するように設定します。	DBA、移行エンジニア
テーブルスペースを作成するスクリプトを生成します。	次の SQL クエリの例を使用して、ソースデータベースにスクリプトを生成します。 `SELECT 'CREATE TABLESPACE ' tablespace_name ' DATAFILE SIZE 1G AUTOEXTEND ON MAXSIZE UNLIMITED;' from dba_tablespaces where tablespace_name not in ('SYSTEM', 'SYSAUX','TEMP','UNDOTBS1') order by 1;` スクリプトはターゲットデータベースに適用されます。	DBA

タスク	説明	必要なスキル
ユーザー、プロファイル、ロール、権限を作成するためのスクリプトを生成します。	データベースユーザー、プロファイル、ロール、権限を作成するスクリプトを生成するには、OracleSupport 文書「How to Extract DDL for User including Privileges and Roles Using dbms_metadata.get_ddl (Doc ID 2739952.1)」(Oracle アカウントが必要) にあるスクリプトを使用します。 スクリプトはターゲットデータベースに適用されます。	DBA

ターゲットの Amazon RDS for Oracle インスタンスを準備します。

タスク	説明	必要なスキル
ソースデータベースへのデータベースリンクを作成し、接続を確認します。	オンプレミスのソースデータベースへのデータベースリンクを作成するには、次のコマンド例を使用できます。 `CREATE DATABASE LINK link2src CONNECT TO <migration_user_account> IDENTIFIED BY <password> USING '(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=<dns or ip address of remote db>) (PORT=<listener port>))(C`	DBA

タスク	説明	必要なスキル
	ONNECT_DATA=(SID= remote SID>)))'; 接続を確認するには、次の SQL コマンドを実行します。 select * from dual@link 2src; 応答が X であれば、接続は成功です。	
スクリプトを実行してターゲットインスタンスを準備します。	以前に生成されたスクリプトを実行して、ターゲットの Amazon RDS for Oracle インスタンスを準備します。 1. テーブルスペース 2. プロファイル 3. ロール これにより、Oracle Data Pump の移行時にスキーマとそのオブジェクトを確実に作成できるようになります。	DBA、移行エンジニア

データベースリンクを介して Oracle Data Pump Import を使用して、全負荷移行を実行します。

タスク	説明	必要なスキル
必要なスキーマを移行します。	必要なスキーマをソースのオンプレミスデータベースからターゲット Amazon RDS インスタンスに移行するには、	DBA

タスク	説明	必要なスキル
	「追加情報」セクションのコードを使用してください。 • 1 つのスキーマを移行するには、「追加情報」セクションのコード 1 を実行します。 • 複数のスキーマを移行するには、「追加情報」セクションのコード 2 を実行します。 移行のパフォーマンスを調整するには、次のコマンドを実行することで、並列プロセスの数を調整できます。 `DBMS_DATAPUMP.SET_ PARALLEL (handle => v_hdnl, degree => 4);`	

タスク	説明	必要なスキル
スキーマ統計を収集してパフォーマンスを向上させます。	「スキーマ統計の収集」コマンドは、データベースオブジェクトに関して収集された Oracle クエリオプティマイザー統計を返します。この情報を使用して、オプティマイザーはこれらのオブジェクトに対するあらゆるクエリに最適な実行プランを選択できます。 `EXECUTE DBMS_STATS.GATHER_SCHEMA_STATS(ownname => '<schema_name>');`	DBA

Oracle Data Pump と を使用してフルロード移行と CDC レプリケーションを実行する AWS DMS

タスク	説明	必要なスキル
ソースオンプレミスの Oracle データベースで SCN を取得します。	オンプレミスの Oracle データベースのシステム変更番号 (SCN) を取得します。SCN は全ロードインポートに使用し、CDC レプリケーションの開始点としても使用します。 ソースデータベースで現在の SCN を生成するには、次の SQL ステートメントを実行します。 `SELECT current_scn FROM V$DATABASE;`	DBA

タスク	説明	必要なスキル
スキーマのフルロード移行を実行します。	必要なスキーマ (FULL LOAD) をソースのオンプレミスデータベースからターゲット Amazon RDS インスタンスに移行するには、以下を実行します。 • 1 つのスキーマを移行するには、「追加情報」セクションのコード 3 を実行します。 • 複数のスキーマを移行するには、「追加情報」セクションのコード 4 を実行します。 コード内で、ソースデータベースから取得した SCN で <CURRENT_SCN_VALUE _IN_SOURCE_DATABAS E> を置き換えます。 `DBMS_DATAPUMP.SET_ PARAMETER (handle => v_hdnl, name => 'FLASHBACK_SCN', value => <CURRENT_SCN_VALUE _IN_SOURCE_DATABAS E>);` 移行のパフォーマンスを調整するには、並列プロセスの数を調整できます。	DBA

タスク	説明	必要なスキル
	`DBMS_DATAPUMP.SET_ PARALLEL (handle => v_hdnl, degree => 4);`	
移行したスキーマのトリガーを無効にします。	AWS DMS CDC 専用タスクを開始する前に、移行されたスキーマTRIGGERSで を無効にします。	DBA
スキーマ統計を収集してパフォーマンスを向上させます。	「スキーマ統計の収集」コマンドは、データベースオブジェクトに関して収集された Oracle クエリオプティマイザー統計を返します。 `EXECUTE DBMS_STAT S.GATHER_SCHEMA_ST ATS(ownname => '<schema_name>');` この情報を使用して、オプティマイザーはこれらのオブジェクトに対するあらゆるクエリに最適な実行プランを選択できます。	DBA

タスク	説明	必要なスキル
を使用して AWS DMS 、ソースからターゲットへの継続的なレプリケーションを実行します。	を使用して AWS DMS 、ソース Oracle データベースからターゲット Amazon RDS for Oracle インスタンスへの継続的なレプリケーションを実行します。 詳細については、「Creating tasks for ongoing replication using AWS DMS」およびブログ記事「How to work with native CDC support in AWS DMS」を参照してください。	DBA、移行エンジニア

Amazon RDS for Oracle へのカットオーバー

タスク	説明	必要なスキル
カットオーバーの 48 時間前にインスタンスでマルチ AZ を有効にします。	本番インスタンスの場合は、Amazon RDS インスタンスでマルチ AZ 配置を有効にして、高可用性 (HA) とディザスタリカバリ (DR) のメリットを活用することをお勧めします。	DBA、移行エンジニア
CDC AWS DMS 専用タスクを停止します (CDC が有効になっている場合) 。	1. AWS DMS タスクの Amazon CloudWatch メトリクスのソースレイテンシーとターゲットレイテンシーが 0 秒であることを確認します。 2. CDC AWS DMS 専用タスクを停止します。	DBA

タスク	説明	必要なスキル
トリガーを有効にします。	CDC タスクが作成される前に無効にした TRIGGERS を有効にします。	DBA

関連リソース

AWS

- を使用した CDC 用の Oracle セルフマネージド型ソースデータベースの準備 AWS DMS
- を使用した継続的なレプリケーション用のタスクの作成 AWS DMS
- 高可用性を重視したマルチ AZ 配置
- How to work with native CDC support in AWS DMS (ブログ記事)

Oracle のドキュメント

- DBMS_DATAPUMP

追加情報

コード 1: フルロード移行のみ、単一アプリケーションスキーマ

```
DECLARE
    v_hdnl NUMBER;
BEGIN
    v_hdnl := DBMS_DATAPUMP.OPEN(operation => 'IMPORT', job_mode  => 'SCHEMA',
 remote_link => '<DB LINK Name to Source Database>', job_name  => null);
    DBMS_DATAPUMP.ADD_FILE( handle => v_hdnl, filename  => 'import_01.log',  directory
 => 'DATA_PUMP_DIR', filetype  => dbms_datapump.ku$_file_type_log_file);
    DBMS_DATAPUMP.METADATA_FILTER(v_hdnl,'SCHEMA_EXPR','IN (''<schema_name>'')');  --
 To migrate one selected schema
    DBMS_DATAPUMP.METADATA_FILTER (hdnl, 'EXCLUDE_PATH_EXPR','IN (''STATISTICS'')'); --
 To prevent gathering Statistics during the import
    DBMS_DATAPUMP.SET_PARALLEL (handle => v_hdnl, degree => 4);  -- Number of parallel
 processes performing export and import
    DBMS_DATAPUMP.START_JOB(v_hdnl);
END;
```

```
/
```

コード 2: フルロード移行のみ、複数のアプリケーションスキーマ

```
DECLARE
    v_hdnl NUMBER;
BEGIN
    v_hdnl := DBMS_DATAPUMP.OPEN(operation => 'IMPORT', job_mode  => 'SCHEMA',
 remote_link => '<DB LINK Name to Source Database>', job_name  => null);
    DBMS_DATAPUMP.ADD_FILE( handle => v_hdnl, filename  => 'import_01.log',  directory
 => 'DATA_PUMP_DIR', filetype  => dbms_datapump.ku$_file_type_log_file);
    DBMS_DATAPUMP.METADATA_FILTER (v_hdnl, 'SCHEMA_LIST',
 '''<SCHEMA_1>'',''<SCHEMA_2>'', ''<SCHEMA_3>'''); -- To migrate multiple schemas
    DBMS_DATAPUMP.METADATA_FILTER (v_hdnl, 'EXCLUDE_PATH_EXPR','IN (''STATISTICS'')');
 -- To prevent gathering Statistics during the import
    DBMS_DATAPUMP.SET_PARALLEL (handle => v_hdnl, degree => 4);  -- Number of parallel
 processes performing export and import
    DBMS_DATAPUMP.START_JOB(v_hdnl);
END;
/
```

コード 3: CDC 専用タスクの前のフルロード移行、単一アプリケーションスキーマ

```
DECLARE
    v_hdnl NUMBER;
BEGIN
    v_hdnl := DBMS_DATAPUMP.OPEN(operation => 'IMPORT', job_mode  => 'SCHEMA',
 remote_link => '<DB LINK Name to Source Database>', job_name  => null);
    DBMS_DATAPUMP.ADD_FILE( handle => v_hdnl, filename  => 'import_01.log',  directory
 => 'DATA_PUMP_DIR', filetype  => dbms_datapump.ku$_file_type_log_file);
    DBMS_DATAPUMP.METADATA_FILTER(v_hdnl,'SCHEMA_EXPR','IN (''<schema_name>'')');  --
 To migrate one selected schema
    DBMS_DATAPUMP.METADATA_FILTER (v_hdnl, 'EXCLUDE_PATH_EXPR','IN (''STATISTICS'')');
 -- To prevent gathering Statistics during the import
    DBMS_DATAPUMP.SET_PARAMETER (handle => v_hdnl, name => 'FLASHBACK_SCN', value =>
 <CURRENT_SCN_VALUE_IN_SOURCE_DATABASE>); -- SCN required for AWS DMS CDC only task.
    DBMS_DATAPUMP.SET_PARALLEL (handle => v_hdnl, degree => 4);  -- Number of parallel
 processes performing export and import
    DBMS_DATAPUMP.START_JOB(v_hdnl);
END;
/
```

コード 4: CDC 専用タスクの前のフルロード移行、複数のアプリケーションスキーマ

```
DECLARE
    v_hdnl NUMBER;
BEGIN
    v_hdnl := DBMS_DATAPUMP.OPEN (operation => 'IMPORT', job_mode  => 'SCHEMA',
 remote_link => '<DB LINK Name to Source Database>', job_name  => null);
    DBMS_DATAPUMP.ADD_FILE (handle => v_hdnl, filename  => 'import_01.log',  directory
 => 'DATA_PUMP_DIR', filetype  => dbms_datapump.ku$_file_type_log_file);
    DBMS_DATAPUMP.METADATA_FILTER (v_hdnl, 'SCHEMA_LIST',
 '''<SCHEMA_1>'',''<SCHEMA_2>'', ''<SCHEMA_3>'''); -- To migrate multiple schemas
    DBMS_DATAPUMP.METADATA_FILTER (v_hdnl, 'EXCLUDE_PATH_EXPR','IN (''STATISTICS'')');
 -- To prevent gathering Statistics during the import
    DBMS_DATAPUMP.SET_PARAMETER (handle => v_hdnl, name => 'FLASHBACK_SCN', value =>
 <CURRENT_SCN_VALUE_IN_SOURCE_DATABASE>); -- SCN required for AWS DMS CDC only task.
    DBMS_DATAPUMP.SET_PARALLEL (handle => v_hdnl, degree => 4);  -- Number of parallel
 processes performing export and import
    DBMS_DATAPUMP.START_JOB(v_hdnl);
END;
/
```

混合移行アプローチの方がうまくいくシナリオ

ソースデータベースに数百万行のテーブルがあり、LOBSEGMEGT 列のサイズが非常に大きいというまれなシナリオでは、このパターンによって移行が遅くなります。Oracle では、ネットワークリンクを介して LOBSEGMENT を 1 つずつ移行します。ソーステーブルから (LOB カラムのデータとともに) 1 つの行を抽出し、その行をターゲットテーブルに挿入し、すべての行が移行されるまでこのプロセスを繰り返します。データベースリンクを介した Oracle Data Pump は、LOBSEGMENT の一括ロードまたはダイレクトパスロードのメカニズムをサポートしていません。

この状況では、次のことをお勧めします。

- Oracle Data Pump の移行中は、次のメタデータフィルターを追加して、特定されたテーブルをスキップしてください。

```
dbms_datapump.metadata_filter(handle =>h1, name=>'NAME_EXPR', value => 'NOT IN
 (''TABLE_1'',''TABLE_2'')');
```

- AWS DMS タスク (フルロード移行、必要に応じて CDC レプリケーション) を使用して、識別されたテーブルを移行します。 AWS DMS はソース Oracle データベースから複数の行を抽出し、ターゲットの Amazon RDS インスタンスにバッチで挿入するため、パフォーマンスが向上します。

Oracle PeopleSoft を Amazon RDS Custom に移行

Amazon Web Services、Gaurav Gupta

概要

「Oracle PeopleSoft」は、企業全体のプロセスを対象とするエンタープライズリソースプランニング (ERP) ソリューションです。PeopleSoft のアーキテクチャは、クライアント、アプリケーション、データベースの 3 層構造です。PeopleSoft は「Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)」で実行できます。PeopleSoft を「Amazon RDS Custom」でも実行できるようになり、基盤となるオペレーティングシステムにアクセスできるようになりました。

「Amazon RDS Custom for Oracle」は、基盤となるオペレーティングシステムとデータベース環境へのアクセスを必要とするレガシーアプリケーション、カスタムアプリケーション、パッケージアプリケーション向けのマネージドデータベースサービスです。Oracle データベースを Amazon RDS Custom に移行すると、Amazon Web Services (AWS) がバックアップタスクと高可用性を管理できるため、ユーザーは PeopleSoft のアプリケーションと機能のメンテナンスに集中できます。移行で考慮すべき主な要素については、AWS 規範ガイダンスの「Oracle データベースの移行戦略」を参照してください。

このパターンは、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) の PeopleSoft データベースを Oracle Recovery Manager (RMAN) のバックアップを使用して、Amazon RDS Custom に移行する手順に焦点を当てています。EC2 インスタンスと Amazon RDS Custom 間では「Amazon Elastic File System (Amazon EFS)」共有ファイルシステムを使用しますが、Amazon FSx や任意の共有ドライブを使用することもできます。このパターンでは RMAN フルバックアップ (レベル 0 バックアップと呼ばれることもあります) を使用します。

前提条件と制限

前提条件

- Oracle Linux 7、Oracle Linux 8、Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7、または RHEL 8 を搭載した Amazon EC2 上で実行されている Oracle バージョン 19C のソースデータベース。このパターンの例では、ソースデータベース名は `FSDM092` ですが、必須ではありません。

> **Note**
>
> このパターンはオンプレミスの Oracle ソースデータベースでも使用できます。オンプレミスネットワークと仮想プライベートクラウド (VPC) 間には、適切なネットワーク接続が必要です。

- PeopleSoft 9.2 デモインスタンス。
- 単一の PeopleSoft アプリケーション層。ただし、このパターンを複数のアプリケーション層で機能するように調整できます。
- Amazon RDS Custom には 8 GB 以上のスワップスペースが設定されています。

制限事項

このパターンは以下の設定をサポートしていません。

- データベース ARCHIVE_LAG_TARGET パラメータを 60 ~ 7,200 の範囲外の値に設定します。
- DB インスタンスログモードを無効にする (NOARCHIVELOG)
- EC2 インスタンスの Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 最適化属性をオフにする
- EC2 インスタンスにアタッチされた元の EBS ボリュームを変更する
- 新しい EBS ボリュームを追加するか、ボリュームタイプを gp2 から gp3 に変更します。
- パラメータの拡張 LOG_ARCHIVE_FORMAT フォーマットの変更 (*.arc が必須)
- 制御ファイルの場所と名前を多重化または変更する (必ず /rdsdbdata/db/*DBNAME*/controlfile/control-01.ctl に変更する必要がある)

これらおよびその他のサポートされていない設定に関する追加情報については、「Amazon RDS ドキュメント」を参照してください。

製品バージョン

Amazon RDS Custom がサポートする Oracle Database のバージョンとインスタンスクラスについては、「Amazon RDS Custom for Oracle の要件と制限」を参照してください。

アーキテクチャ

ターゲットテクノロジースタック

- Application Load Balancer
- Amazon EFS
- Amazon RDS Custom for Oracle
- AWS Secrets Manager
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)

ターゲットアーキテクチャ

以下のアーキテクチャ図は、AWS の単一の「アベイラビリティーゾーン」で実行されている PeopleSoft システムを表しています。アプリケーション層には、「Application Load Balancer」を介してアクセスされます。アプリケーションとデータベースはどちらもプライベートサブネットにあり、Amazon RDS Custom と Amazon EC2 データベースインスタンスは Amazon EFS 共有ファイルシステムを使用して RMAN バックアップファイルを保存し、アクセスします。Amazon S3 は、カスタム RDS Oracle エンジンの作成と REDO ログメタデータの保存に使用されます。

ツール

ツール

AWS サービス

- 「Amazon RDS Custom for Oracle」は、基盤となるオペレーティングシステムとデータベース環境へのアクセスを必要とするレガシーアプリケーション、カスタムアプリケーション、パッケージアプリケーション向けのマネージドデータベースサービスです。バックアップや高可用性などのデータベース管理タスクを自動化します。
- 「Amazon Elastic File System (Amazon EFS)」は、 AWS クラウドでの共有ファイルシステムの作成と設定に役立ちます。このパターンでは、Amazon EFS 共有ファイルシステムを使用して RMAN バックアップファイルを保存し、アクセスします。
- AWS Secrets Manager は、コード内のハードコードされた認証情報 (パスワードを含む) を Secrets Manager への API コールに置き換えて、シークレットをプログラムで取得する上で役立ちます。このパターンでは、Secrets Manager からデータベースユーザーのパスワードを取得して、`RDSADMIN` および `ADMIN` ユーザーを作成し、`sys` および `system` のパスワードを変更します。
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、あらゆる量のデータを保存、保護、取得できるクラウドベースのオブジェクトストレージサービスです。
- 「Elastic Load Balancing (ELB)」は、受信するアプリケーションまたはネットワークのトラフィックを複数のターゲットに分散します。例えば、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンス、コンテナ、および 1 つまたは複数のアベイラビリティーゾーンの IP アドレスにトラフィックを分散できます。このパターンでは、Application Load Balancer を使用します。

その他のツール

- Oracle Recovery Manager (RMAN) は、Oracle データベースのバックアップとリカバリのサポートを提供します。このパターンでは、RMAN を使用して Amazon EC2 上のソース Oracle データベースのホットバックアップを実行し、Amazon RDS Custom で復元します。

ベストプラクティス

- データベース初期化パラメータについては、Oracle ソースデータベースの spfile を使用する代わりに、PeopleSoft 用の Amazon RDS Custom DB インスタンスによって提供される標準プロファイルをカスタマイズします。これは、Amazon RDS Custom でリードレプリカを作成する際に空白やコメントが原因で問題が発生するためです。データベース初期化パラメータの詳細については、Oracle Support ノート 1100831.1 (「Oracle Support」アカウントが必要) を参照してください。
- Amazon RDS Custom はデフォルトで Oracle の自動メモリ管理を使用します。Hugemem カーネルを使用したい場合は、代わりに自動共有メモリ管理を使用するように Amazon RDS Custom を設定できます。
- `memory_max_target` パラメータはデフォルトでは有効のままにしておきます。フレームワークはこれをバックグラウンドで使用してリードレプリカを作成します。
- Oracle フラッシュバックデータベースを有効にします。この機能は、フェイルオーバー (スイッチオーバーではない) のテストシナリオでスタンバイを復元する場合に便利です。

エピック

DB インスタンスとファイルシステムをセットアップする

タスク	説明	必要なスキル
DB インスタンスを作成します。	Amazon RDS コンソールで、FSDMO92 (またはソースデータベース名) という名前の DB 名で Amazon RDS Custom for Oracle DB インスタンスを作成します。 手順については、AWS ドキュメントの「Amazon RDS Custom の使用」と、ブログ	DBA

タスク	説明	必要なスキル
	記事「Oracle 用 Amazon RDS カスタム — データベース環境における新しい制御機能」を参照してください。これにより、データベース名はソースデータベースと同じ名前に設定されます。(空白のままにすると、EC2 インスタンスとデータベース名は ORCL に設定されます)。	

ソース Amazon EC2 データベースの RMAN 完全バックアップを実行します。

タスク	説明	必要なスキル
バックアップスクリプトを作成します。	RMAN バックアップスクリプトを作成して、マウントした Amazon EFS ファイルシステムにデータベースをバックアップします (次の例では /efs)。サンプルコードを使用するか、既存の RMAN スクリプトのいずれかを実行できます。 `#!/bin/bash` `Dt=`date +'%Y%m%d-%H` `%M'`` `BACKUP_LOG="rman-${O` `RACLE_SID}-$Dt"` `export TAGDATE=`date +` `%Y%m%d%H%M`;` `LOGPATH=/u01/scripts/l` `ogs`	DBA

タスク	説明	必要なスキル
	rman target / >>
$LOGPATH/rman-${OR
ACLE_SID}-$Dt << EOF
SQL "ALTER SYSTEM SWITCH
LOGFILE";
SQL "ALTER SESSION SET
NLS_DATE_FORMAT="D
D.MM.YYYY HH24:MI:S
S"";
RUN
{
ALLOCATE CHANNEL ch11
TYPE DISK MAXPIECESIZE
5G;
ALLOCATE CHANNEL ch12
TYPE DISK MAXPIECESIZE
5G;
BACKUP AS COMPRESSED
BACKUPSET FULL DATABASE
FORMAT '/efs/rma
n_backup/FSCM/%d_%T_
%s_%p_FULL' ;
SQL "ALTER SYSTEM
ARCHIVE LOG CURRENT";
BACKUP FORMAT '/efs/
rman_backup/FSCM/%d_
%T_%s_%p_ARCHIVE'
ARCHIVELOG ALL DELETE
ALL INPUT ;
BACKUP CURRENT
CONTROLFILE FORMAT '/
efs/rman_backup/FSCM/
%d_%T_%s_%p_CONTROL';
}
EXIT;
EOF	

タスク	説明	必要なスキル

バックアップスクリプトを実行します。	RMAN バックアップスクリプトを実行するには、Oracle Home User としてログインし、スクリプトを実行します。
	`$  chmod a+x rman_backup.sh`
	`$ ./rman_backup.sh &`
		DBA

タスク	説明	必要なスキル

エラーを確認し、バックアップファイル名をメモします。	RMAN ログファイルにエラーがないか確認します。すべて問題なければ、以下のコマンドを実行して制御ファイルのバックアップを一覧表示します。
	`RMAN> list backup of controlfile;`
	`using target database control file instead of recovery catalog`
	出力ファイルの名前に注意してください。
	`List of Backup Sets`
	`==========`
	`BS Key Type LV Size Device Type Elapsed Time Completion Time`
	`12 Full 21.58M DISK 00:00:01 13-JUL-22`
	`BP Key: 12 Status: AVAILABLE Compressed: NO Tag: TAG20220713T150155`
	`Piece Name: /efs/rman_backup/FSCM/FSDMO92_20220713_12_1_CONTROL`
		DBA

タスク	説明	必要なスキル
	`Control File Included: Ckp SCN: 165591599 85898 Ckp time: 13-JUL-22` Amazon RDS Custom でデータベースを復元するときは、バックアップコントロール `/efs/rman_backup/FSCM/FSDMO92_20220713_12_1_CONTROL` ファイルを使用します。	

ソースアプリケーション層をシャットダウンします

タスク	説明	必要なスキル
アプリケーションをシャットダウンします。	ソースアプリケーション層をシャットダウンするには、ユーティリティ psadmin または psadmin コマンドラインユーティリティを使用してください。 1. ウェブサーバーをシャットダウンするには、以下のコマンドを実行します。 `psadmin -w shutdown -d "webserver domain name"` 2. アプリケーションサーバーをシャットダウンするには、次のコマンドを実行します。	DBA、PeopleSoft 管理者

タスク	説明	必要なスキル

	`psadmin -c shutdown -d "application server domain name"`
	3. プロセススケジューラをシャットダウンするには、以下のコマンドを実行します。
	`psadmin -p stop -d "process scheduler domain name"`	

ターゲット Amazon RDS Custom データベースを設定します。

タスク	説明	必要なスキル
nfs-utils rpm パッケージをインストールします。	`nfs-utils rpm` パッケージをインストールするには、次のコマンドを実行します。 `$ yum install -y nfs-utils`	DBA
EFS ストレージをマウントします。	Amazon EFS コンソールページから Amazon EFS マウントコマンドを取得します。ネットワークファイルシステム (NFS) クライアントを使用して、EFS ファイルシステムを Amazon RDS インスタンスにマウントします。 `sudo mount -t nfs4 -o nfsvers=4.1,rsize=`	DBA

タスク	説明	必要なスキル
	`1048576,wsize=1048576,hard,timeo=600,retrans=2,noresvport fs-xxxxxxxxxx.efs.eu-west-1.amazonaws.com:/ /efs` `sudo mount -t nfs4 -o nfsvers=4.1,rsize=1048576,wsize=1048576,hard,timeo=600,retrans=2,noresvport fs-xxxxxxxxxx.efs.eu-west-1.amazonaws.com:/ /efs`	

スターターデータベースを削除し、データベースファイルを保存するディレクトリを作成します。

タスク	説明	必要なスキル
自動化モードを一時停止します。	自動化が RMAN の復元アクティビティを妨げないように、次のステップに進む前に Amazon RDS Custom DB インスタンスの「自動化モード」を一時停止する必要があります。 AWS コンソールまたは AWS コマンドラインインターフェイス(AWS CLI) コマンドを使用して、オートメーションを一時停止できます (最初に「AWS CLI を設定」したことを確認してください)。 `aws rds modify-db-instance \`	DBA

タスク	説明	必要なスキル
	`--db-instance-id entifier peoplesoft-fscm-92 \ --automation-mode all-paused \ --resume-full-au tomation-mode-minute 360 \ --region eu-west-1` 一時停止時間を指定するときは、RMAN の復元に十分な時間を確保してください。これはソースデータベースのサイズによって異なるため、360 の値を適宜変更してください。 また、自動化の一時停止の合計時間が、データベースのバックアップまたはメンテナンスの時間帯と重ならないようにしてください。	

タスク	説明	必要なスキル

PeopleSoft のパラメータファイルを作成して変更する	PeopleSoft 用のファイルを作成および変更するには、Amazon RDS Custom DB インスタンスで作成された標準ファイルを使用します。PeopleSoft に必要なパラメータを追加します。
	
	1. 次の `rds user rdsdb` コマンドを実行して切り替えます。
	
	`$ sudo su - rdsdb`
	
	2. スターターデータベースで SQL*Plus にログインし、以下のコマンドを実行して pfile を作成します。
	
	`SQL> create pfile from spfile;`
	
	これにより、`$ORACLE_HOME/dbs` に pfile が作成されます。
	3. このファイルをバックアップします。
	4. このファイルを編集して PeopleSoft パラメータを追加または更新します。
	
	`*._gby_hash_aggregation_enabled=false`
	
	`*._unnest_subquery=false`
		DBA

タスク	説明	必要なスキル
	``` *.nls_language=' AMERICAN' *.nls_length_sem antics='CHAR' *.nls_territ ory='AMERICA' *.open_cursors=1000 *.db_files=1200 *.undo_tablespace=' UNDOTBS1' ``` PeopleSoft関連のパラメータは、「Oracle Support」ノート1100831.1に記載されています。 5. spfile 参照をファイルから削除します。 ``` *.spfile='/rdsdbbi n/oracle/dbs/spfil eFSDMO92.ora' ```	

タスク	説明	必要なスキル

スターターデータベースをドロップします。	既存の Amazon RDS Custom データベースを削除するには、次のコードを使用します。
	
	`$ sqlplus / as sysdba`
	`SQL> shutdown immediate ;`
	`SQL> startup mount exclusive restrict;`
	`SQL> drop database;`
	`SQL> exit`	

タスク	説明	必要なスキル
バックアップから Amazon RDS Custom データベースを復元します。	次のスクリプトを使用してデータベースを復元します。このスクリプトは、最初に制御ファイルを復元し、次に EFS マウントに保存されているバックアップピースからデータベース全体を復元します。 `#!/bin/bash` `Dt=`date +'%Y%m%d-%H%M'` `BACKUP_LOG="rman-${ORACLE_SID}-$Dt"` `export TAGDATE=`date +%Y%m%d%H%M`;` `LOGPATH=/rdsdbdata/scripts/logs` `rman target / >> $LOGPATH/rman-${ORACLE_SID}-$Dt << EOF` `restore controlfile from "/efs/rman_backup/FSCM/FSDMO92_20220713_12_1_CONTROL";` `alter database mount;` `run` `{` `set newname for database to '/rdsdbdata/db/FSDMO92_A/datafile/%f_%b';` `SET NEWNAME FOR TEMPFILE 1 TO '/rdsdbdata/db/FSDMO92_A/datafile/%f_%b';` `RESTORE DATABASE;` `SWITCH DATAFILE ALL;` `SWITCH TEMPFILE ALL;`	DBA

タスク	説明	必要なスキル
	RECOVER DATABASE; } EOF sqlplus / as sysdba >> $LOGPATH/rman-${OR ACLE_SID}-$Dt<<-EOF ALTER DATABASE RENAME FILE '/u01/psoft/db/ oradata/FSDMO92/redo0 1.log' TO '/rdsdbda ta/db/FSDMO92_A/on linelog/redo01.log'; ALTER DATABASE RENAME FILE '/u01/psoft/db/ oradata/FSDMO92/redo0 2.log' TO '/rdsdbda ta/db/FSDMO92_A/on linelog/redo02.log'; ALTER DATABASE RENAME FILE '/u01/psoft/db/ oradata/FSDMO92/redo0 3.log' TO '/rdsdbda ta/db/FSDMO92_A/on linelog/redo03.log'; alter database clear unarchived logfile group 1; alter database clear unarchived logfile group 2; alter database clear unarchived logfile group 3; alter database open resetlogs; EXIT EOF	

Secrets Manager からのパスワードの取得、ユーザーの作成、パスワードの変更

タスク	説明	必要なスキル
Secrets Manager からパスワードを取得します。	このステップは、AWS コンソールまたは AWS CLI を使用して実行できます。以下の手順は、コンソールの手順を示しています。 1. AWS マネジメントコンソール にサインインして、Amazon RDS コンソールを開きます。 2. ナビゲーションペインで、[データベース] を選択し、Amazon RDS データベースを選択します。 3. [設定] タブを選択し、インスタンスのリソース ID を書き留めます。これは db-<ID> という形式になります(例えば、db-73GJNHLGDNZNDOXNWXSECUW6LE)。 4. Secrets Manager コンソールを開きます。 5. do-not-delete-custom-<resource_id> と同じ名前のシークレットを選択します。ここで、resource-id はステップ 3 で書き留めたリソース ID を指します。 6. [シークレットの値を取得する] を選択します。	DBA

タスク	説明	必要なスキル
	このパスワードは sys、system、rdsadmin、および admin の各ユーザーでも同じになります。	

タスク	説明	必要なスキル

RDSADMIN ユーザーを作成します。	RDSADMIN は、Amazon RDS Custom DB インスタンスのモニタリングとオーケストレーションを行うデータベースユーザーです。スターターデータベースは削除され、ターゲットデータベースは RMAN を使用してソースから復元されたため、Amazon RDS Custom モニタリングが期待どおりに動作するように、復元操作後にこのユーザーを再作成する必要があります。また、RDSADMIN ユーザー用に別のプロファイルとテーブルスペースを作成する必要があります。
	
	1. SQL プロンプトで次のコマンドを入力します。
	
	`SQL> set echo on feedback on serverout on`
	`SQL> @?/rdbms/admin/utlpwdmg.sql`
	`SQL> ALTER PROFILE DEFAULT LIMIT FAILED_LOGIN_ ATTEMPTS UNLIMITED PASSWORD_LIFE_TIME UNLIMITED PASSWORD_VERIFY_F UNCTION NULL;`
		DBA

タスク	説明	必要なスキル

	2. RDSADMIN プロフィールを作成します。
	
	`SQL> set echo on`
	`feedback on serverout`
	`on`
	`SQL> alter session set`
	`"_oracle_script"=t`
	`rue;`
	`SQL> CREATE PROFILE`
	`RDSADMIN`
	`LIMIT`
	`COMPOSITE_LIMIT`
	`UNLIMITED`
	`SESSIONS_PER_USER`
	`UNLIMITED`
	`CPU_PER_SESSION`
	`UNLIMITED`
	`CPU_PER_CALL`
	`UNLIMITED`
	`LOGICAL_READS_PER`
	`_SESSION UNLIMITED`
	`LOGICAL_READS_PER`
	`_CALL UNLIMITED`
	`IDLE_TIME UNLIMITED`
	`CONNECT_TIME`
	`UNLIMITED`
	`PRIVATE_SGA`
	`UNLIMITED`
	`FAILED_LOGIN_ATTE`
	`MPTS 10`
	`PASSWORD_LIFE_TIME`
	`UNLIMITED`
	`PASSWORD_REUSE_TIME`
	`UNLIMITED`
	`PASSWORD_REUSE_MAX`
	`UNLIMITED`
	`PASSWORD_VERIFY_F`
	`UNCTION NULL`
	`PASSWORD_LOCK_TIME`
	`86400/86400`	

タスク	説明	必要なスキル
	PASSWORD_GRACE_TIME 604800/86400; 3. RDSADMIN テーブルスペースを作成します。 SQL> CREATE BIGFILE TABLESPACE rdsadmin '/rdsdbdata/db/FSD MO92_A/datafile/rd sadmin.dbf' DATAFILE SIZE 7M AUTOEXTEND ON NEXT 1m LOGGING ONLINE PERMANENT BLOCKSIZE 8192 EXTENT MANAGEMEN T LOCAL AUTOALLOCATE DEFAULT NOCOMPRES S SEGMENT SPACE MANAGEMENT AUTO; 4. RDSADMIN ユーザーを作成します。RDSADMIN パスワードを、以前に Secrets Manager から取得したパスワードに置き換えます。 SQL> CREATE USER rdsadmin IDENTIFIED BY xxxxxxxxxx DEFAULT TABLESPACE rdsadmin TEMPORARY TABLESPACE TEMP profile rdsadmin ; 5. RDSADMIN に権限を付与します。	

タスク	説明	必要なスキル
	``` SQL> GRANT "CONNECT" TO RDSADMIN WITH ADMIN OPTION; SQL> GRANT "RESOURCE " TO RDSADMIN WITH ADMIN OPTION; SQL> GRANT "DBA" TO RDSADMIN; SQL> GRANT "SELECT_C ATALOG_ROLE" TO RDSADMIN WITH ADMIN OPTION; SQL> GRANT ALTER SYSTEM TO RDSADMIN; SQL> GRANT UNLIMITED TABLESPACE TO RDSADMIN; SQL> GRANT SELECT ANY TABLE TO RDSADMIN; SQL> GRANT ALTER DATABASE TO RDSADMIN; SQL> GRANT ADMINISTER DATABASE TRIGGER TO RDSADMIN; SQL> GRANT ANY OBJECT PRIVILEGE TO RDSADMIN WITH ADMIN OPTION; SQL> GRANT INHERIT ANY PRIVILEGES TO RDSADMIN; SQL> ALTER USER RDSADMIN DEFAULT ROLE ALL; ``` 6. Set the SYS, SYSTEM, and DBSNMP user profiles to RDSADMIN.	

タスク	説明	必要なスキル

	`SQL> set echo on`
	`feedback on serverout`
	`on`
	`SQL> alter user SYS`
	`profile RDSADMIN;`
	`SQL> alter user SYSTEM`
	`profile RDSADMIN;`
	`SQL> alter user DBSNMP`
	`profile RDSADMIN;`	

マスターユーザーを作成します。	スターターデータベースは削除され、ターゲットデータベースは RMAN を使用してソースから復元されたため、マスターユーザーを再作成する必要があります。この例では、ユーザーは admin という名前になります。
	`SQL> create user`
	`admin identified by`
	`<password>;`
	`SQL> grant dba to admin`
		DBA

タスク	説明	必要なスキル

システムパスワードを変更します。	Secrets Manager から取得したパスワードを使用して、システムパスワードを変更します。
	
	`SQL> alter user sys identified by xxxxxxxxxx;`
	`SQL> alter user system identified by xxxxxxxxxx;`
	
	これらのパスワードを変更しない場合、Amazon RDS Custom は「データベースモニタリングユーザーまたはユーザー認証情報が変更されました」というエラーメッセージを表示します。
		DBA

Amazon RDS Custom と PeopleSoft の TNS エントリを設定します。

タスク	説明	必要なスキル
tnsnames ファイルを設定します。	アプリケーション層からデータベースに接続するには、アプリケーション層からデータベースに接続できるように `tnsnames.ora` ファイルを設定します。次の例では、`tnsnames.ora` ファイルへのソフトリンクはありますが、デフォルトではファイルは空であることがわかります。	DBA

タスク	説明	必要なスキル

	<pre>$ cd /rdsdbbin/oracle/network/admin
	$ ls -ltr
	-rw-r--r-- 1 rdsdb database 1536 Feb 14 2018 shrept.lst
	lrwxrwxrwx 1 rdsdb database 30 Apr 5 13:19 listener.ora -> /rdsdbdata/config/listener.ora
	lrwxrwxrwx 1 rdsdb database 28 Apr 5 13:19 sqlnet.ora -> /rdsdbdata/config/sqlnet.ora
	lrwxrwxrwx 1 rdsdb database 30 Apr 5 13:19 tnsnames.ora -> /rdsdbdata/config/tnsnames.ora</pre>
	1. tsnames.ora エントリを作成します。Amazon RDS の自動化によるファイルの解析方法により、エントリに空白、コメント、余分な行が含まれていないことを確認する必要があります。そうしないと、「create-db-instance-read-replica」など、一部の API を使用する際に問題が発生する可能性があります。
	2. PeopleSoft データベースの要件に従ってポート、ホスト、SID を交換してくださ	

タスク	説明	必要なスキル

	い。次の例のコードを使用します。
	
	`$ vi tnsnames.ora`
	
	`FSDMO92=(DESCRIP TION = (ADDRESS_ LIST = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = x.x.x.x)(PORT = 1521))) (CONNECT_ DATA = (SERVER = DEDICATED) (SID = FSDMO92)))`
	
	3. PeopleSoft データベースにアクセスできることを確認するには、次のコマンドを実行します。
	
	`$ tnsping FSDMO92`
	
	`TNS Ping Utility for Linux: Version 19.0.0.0.0 - Production on 14-JUL-2022 10:16:45`
	
	`Copyright (c) 1997, 2021, Oracle. All rights reserved.`
	
	`Used parameter files: /rdsdbbin/oracle/network/admin/sqlnet.ora`
	
	`Used TNSNAMES adapter to resolve the alias`	

タスク	説明	必要なスキル
	Attempting to contact (DESCRIPT ION = (ADDRESS_ LIST = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = x.x.x.x)(PORT = 1521))) (CONNECT_ DATA = (SERVER = DEDICATED) (SID = FSDMO92))) OK (0 msec)	

spfile ソフトリンクの作成

タスク	説明	必要なスキル
spfile ソフトリンクを作成します。	1. /rdsdbdata/admin/FSDMO92/pfile の場所に spfile を作成するには、次のコマンドを実行します。 SQL> create spfile='/rdsdbdata/admin/FSDMO92/pfile/spfileFSDMO92.ora' from pfile; 2. $ORACLE_HOME/dbs に移動し、spfile のソフトリンクを作成します。 ln -s '/rdsdbdata/admin/FSDMO92/pfile/spfileFSDMO92.ora' spfileFSDMO92.ora	DBA

タスク	説明	必要なスキル
	3. このファイルが作成されたら、spfile を使用してデータベースを停止して起動できます。	

移行後の手順を実行する

タスク	説明	必要なスキル
スキーマ、接続、メンテナンスタスクを検証する。	移行を完了するには、次のタスクを実行します。 • スキーマの統計情報を収集します。 • PeopleSoft アプリケーション層が新しい Amazon RDS Custom データベースに接続できることを確認します。 • バックアップとメンテナンスのスケジュールを設定します。	DBA

関連リソース

- 「Amazon RDS Custom の操作」
- 「Oracle 向け Amazon RDS Custom — データベース環境における新しいコントロール機能」(ブログ記事)
- 「Amazon RDS Custom for Oracle と Amazon EFS の統合」(ブログ記事)
- 「Amazon RDS を Oracle PeopleSoft データベースとして設定」(AWS ホワイトペーパー)

Oracle ROWID 機能を AWS の PostgreSQL に移行

Amazon Web Services、Rakesh Raghav、Ramesh Pathuri

概要

このパターンでは、Oracle データベースの ROWID 疑似列機能を、Amazon Aurora PostgreSQL の Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)、Amazon Aurora PostgreSQL　互換バージョン、またはAmazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)に移行するオプションについて説明しています。

Oracle データベースでは、ROWID 疑似列がテーブル内の行の物理アドレスです。この疑似列は、プライマリキーがテーブルに存在しない場合でも行を一意に識別するために使用されます。PostgreSQL にも ctid と呼ばれる同様の疑似列がありますが、ROWID としては使用できません。「PostgreSQLのドキュメント」 で説明されているように、更新される場合、またはctid がすべての VACUUM のプロセスの後に変更される可能性があります。

PostgreSQLで ROWID 疑似列機能を作成する方法が3つあります：

- ROWID の代わりに、テーブルの行を識別するプライマリキー列を使用します。
- テーブルには論理的なプライマリキー/ユニークキー (複合キーの場合もあります) を使用します。
- 自動生成された値を含む列を追加し、ROWID を模倣するプライマリキー/ユニークキーにします。

このパターンでは、3 つの実装について順を追って説明し、各オプションの利点と欠点を説明します。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブなAWS アカウント
- 手続き型言語/PostgreSQL (PL/pgSQL) コーディングの専門知識
- ソース Oracle データベース
- Amazon RDS for PostgreSQL または Aurora PostgreSQL 互換クラスター、または PostgreSQL データベースをホストする EC2 インスタンス

制限事項

- このパターンは、ROWID の機能の回避策を提供します。PostgreSQL は Oracle データベースの ROWID と同等の機能を提供していません。

製品バージョン

- PostgreSQL 11.9 以降

アーキテクチャ

ソーステクノロジースタック

- Oracle Database

ターゲットテクノロジースタック

- Aurora PostgreSQL 互換、Amazon RDS for PostgreSQL、または PostgreSQL データベースを備えた EC2 インスタンス

実装オプション

PostgreSQLで ROWID のサポート不足を回避するには、テーブルにプライマリキーまたはユニークインデックス、論理的プライマ的キー、またはID属性があるかどうかに応じて、3つの選択肢があります。どれを選択するかは、プロジェクトのスケジュール、現在の移行フェーズ、アプリケーションとデータベースコードへの依存関係によって異なります。

オプション	説明	利点	欠点
プライマリキーまたは一意のインデックス	Oracle テーブルにプライマリキーがある場合、このキーの属性を使用して、行を一意に識別することができます。	• 独自データベースの特徴には依存していません。。 • プライマリキーフィールドにはインデックスが付けられるため、パフォーマンス	• プライマリキーフィールドに切り替えるには、ROWID に依存するアプリケーションコードやデータベースコードを変更する必要があります。

		への影響は最小限です。	
論理プライマリキー/ユニーククキー	Oracle テーブルに論理プライマリキーがある場合、このキーの属性を使用して行を一意に識別できます。論理プライマリキーは、行を一意に識別できる 1 つまたは複数の属性で構成されますが、制約によってデータベースに適用されません。	• 独自データベースの特徴には依存していません。	• プライマリキーフィールドに切り替えるには、ROWID に依存するアプリケーションコードやデータベースコードを変更する必要があります。 • 論理プライマリキーの属性にインデックスが作成されない場合、パフォーマンスに重大な影響があります。ただし、パフォーマンスの問題を防ぐために唯一のインデックスを追加できます。

アイデンティティ属性	Oracle テーブルにプライマリキーがない場合、`GENERATED ALWAYS AS IDENTITY` として追加のフィールドを作成できます。この属性は、テーブルにデータが挿入されるたびに常に唯一の値を生成します。ですから、データ操作言語 (DML) 操作の行を一意に識別するために使用できます。	• 独自データベースの特徴には依存していません。 • PostgreSQL データベースは、属性を入力し、その一意性を維持します。	• アイデンティティ属性に切り替えるには、」`ROWID` に依存するアプリケーションおよびデータベースコードを変更する必要があります。 • 追加フィールドがインデックスされない場合、パフォーマンスに重大な影響を与えます。ただし、パフォーマンスの問題を避けるためにインデックスを追加できます。

ツール

- PostgreSQLのAmazon Relational Database Service (Amazon RDS) を使用して、 AWSクラウドで PostgreSQLリレーショナルデータベース (DB) のセットアップ、運用、スケーリングができます。
- 「Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディション」は、PostgreSQL デプロイのセットアップ、運用、スケーリングに役立つ、フルマネージド型のACID準拠のリレーショナルデータベースエンジンです。
- 「AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI)」は、オープンソースのツールであり、コマンドラインシェルのコマンドを使用して AWS サービスとやり取りすることができます。このパターンでは、AWS CLI を使用して pgAdmin を介して SQL コマンドを実行できます。
- 「pgAdmin」は、PostgreSQLのオープンソース管理ツールです。データベースオブジェクトの作成、管理、使用を支援するグラフィカルインターフェイスを提供します。
- AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) は、ソースデータベーススキーマとカスタムコードの大部分を、ターゲットデータベースと互換性のある形式に自動的に変換することにより、異種データベース移行をサポートします。

エピック

ソーステーブルを識別する

タスク	説明	必要なスキル
ROWID 属性を使用する Oracle テーブルを識別します。	AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) を使用して、ROWID の機能を持つ Oracle テーブルを識別します。詳細については、「AWS SCTドキュメント」を参照してください。 -または- Oracle では、DBA_TAB_COLUMNS ビューを使用して、ROWID 属性を持つテーブルを識別します。これらのフィールドは、10 バイトの英数字を格納するために使用される場合があります。使用方法を決定し、必要に応じて VARCHAR フィールドに変換します。	DBA または開発者
これらのテーブルを参照するコードを識別します。	AWS SCT を使用して、移行評価レポートを生成し、ROWID より影響された手順を識別します。詳細については、「AWS SCTドキュメント」を参照してください。 -または- ソース Oracle データベースでは、dba_source のテーブルのテキストフィールドを使用して、ROWIDの機能を使用	DBA または開発者

タスク	説明	必要なスキル
	するオブジェクトを識別します。	

プライマリキーの使用を決定

タスク	説明	必要なスキル
プライマリキーがないテーブルを識別します。	ソース Oracle データベースで、DBA_CONSTRAINTS を使用してプライマリキーがないテーブルを識別します。この情報により、各テーブルの戦略を決定することを支援します。例えば、次のようになります。 `select dt.* from dba_tables dt where not exists (select 1 from all_constraints ct where ct.owner = Dt.owner and ct.table_name = Dt.table_name and ct.constraint_type = 'P' ) and dt.owner = '{schema}'`	DBA または開発者

ソリューションを識別して適用

タスク	説明	必要なスキル
プライマリキーが定義されているテーブル、または論理的なプライマリキーを持つテーブルに変更を適用します。	「追加情報」セクションに示されているアプリケーションコードおよびデータベースコードを変更して、固有のプライマリキーまたは論理プライマリキーを使用してテーブルの行を識別するようにします。	DBA または開発者
プライマリキーが定義されていない、または論理プライマリキーがないテーブルにフィールドを追加します。	タイプ `GENERATED ALWAYS AS IDENTITY` の属性を追加します。「追加情報」セクションに表示されているアプリケーションとデータベースのコードを変更します。	DBA または開発者
必要に応じてインデックスを追加します。	SQL のパフォーマンスを向上させるには、追加フィールドまたは論理プライマリキーにインデックスを追加します。	DBA または開発者

関連リソース

- 「PostgreSQL CTID」 (PostgreSQL ドキュメント)
- 「生成された列」 (PostgreSQL ドキュメント)
- 「ROWID 疑似カラム」 (Oracle ドキュメンテーション)

追加情報

以下のセクションでは、Oracle と PostgreSQL のコード例を示して、これらの 3 つのアプローチを説明します。

「シナリオ 1: プライマリユニークキーを使用」

以下の例では、testrowid_s1 テーブルを、emp_id をプライマリキーとして作成します。

Orackel コード:

```
create table testrowid_s1 (emp_id integer, name varchar2(10), CONSTRAINT testrowid_pk
 PRIMARY KEY (emp_id));
INSERT INTO testrowid_s1(emp_id,name) values (1,'empname1');
INSERT INTO testrowid_s1(emp_id,name) values (2,'empname2');
INSERT INTO testrowid_s1(emp_id,name) values (3,'empname3');
INSERT INTO testrowid_s1(emp_id,name) values (4,'empname4');
commit;

SELECT rowid,emp_id,name FROM testrowid_s1;
ROWID                  EMP_ID NAME
------------------ ---------- ----------
AAAF3pAAAAAAAMOAAA          1 empname1
AAAF3pAAAAAAAMOAAB          2 empname2
AAAF3pAAAAAAAMOAAC          3 empname3
AAAF3pAAAAAAAMOAAD          4 empname4

UPDATE testrowid_s1 SET name = 'Ramesh' WHERE rowid = 'AAAF3pAAAAAAAMOAAB' ;
commit;

SELECT rowid,emp_id,name FROM testrowid_s1;
ROWID                  EMP_ID NAME
------------------ ---------- ----------
AAAF3pAAAAAAAMOAAA          1 empname1
AAAF3pAAAAAAAMOAAB          2 Ramesh
AAAF3pAAAAAAAMOAAC          3 empname3
AAAF3pAAAAAAAMOAAD          4 empname4
```

PostgreSQL コード:

```
CREATE TABLE public.testrowid_s1
(
    emp_id integer,
    name character varying,
    primary key (emp_id)
);

insert into public.testrowid_s1 (emp_id,name) values
(1,'empname1'),(2,'empname2'),(3,'empname3'),(4,'empname4');
```

```
select emp_id,name from testrowid_s1;
 emp_id |   name
--------+----------
      1 | empname1
      2 | empname2
      3 | empname3
      4 | empname4

update testrowid_s1 set name = 'Ramesh' where emp_id = 2 ;

select emp_id,name from testrowid_s1;
 emp_id |   name
--------+----------
      1 | empname1
      3 | empname3
      4 | empname4
      2 | Ramesh
```

シナリオ 2: 論理プライマリキーを使用

以下の例では、 testrowid_s2 テーブルを emp_id を配して、論理プライマリキーとして作成します。

Orackel コード:

```
create table testrowid_s2 (emp_id integer, name varchar2(10) );
INSERT INTO testrowid_s2(emp_id,name) values (1,'empname1');
INSERT INTO testrowid_s2(emp_id,name) values (2,'empname2');
INSERT INTO testrowid_s2(emp_id,name) values (3,'empname3');
INSERT INTO testrowid_s2(emp_id,name) values (4,'empname4');
commit;

SELECT rowid,emp_id,name FROM testrowid_s2;
ROWID                  EMP_ID NAME
------------------ ---------- ----------
AAAF3rAAAAAAAMeAAA          1 empname1
AAAF3rAAAAAAAMeAAB          2 empname2
AAAF3rAAAAAAAMeAAC          3 empname3
AAAF3rAAAAAAAMeAAD          4 empname4

UPDATE testrowid_s2 SET name = 'Ramesh' WHERE rowid = 'AAAF3rAAAAAAAMeAAB' ;
commit;
```

```
SELECT rowid,emp_id,name FROM testrowid_s2;
ROWID                  EMP_ID NAME
------------------ ---------- ----------
AAAF3rAAAAAAAMeAAA          1 empname1
AAAF3rAAAAAAAMeAAB          2 Ramesh
AAAF3rAAAAAAAMeAAC          3 empname3
AAAF3rAAAAAAAMeAAD          4 empname4
```

PostgreSQL コード:

```
CREATE TABLE public.testrowid_s2
(
    emp_id integer,
    name character varying
);

insert into public.testrowid_s2 (emp_id,name) values
(1,'empname1'),(2,'empname2'),(3,'empname3'),(4,'empname4');

select emp_id,name from testrowid_s2;
 emp_id |   name
--------+----------
      1 | empname1
      2 | empname2
      3 | empname3
      4 | empname4

update testrowid_s2 set name = 'Ramesh' where emp_id = 2 ;

select emp_id,name from testrowid_s2;
 emp_id |   name
--------+----------
      1 | empname1
      3 | empname3
      4 | empname4
      2 | Ramesh
```

シナリオ 3: アイデンティティ属性を使用

以下の例では、プライマリキーなしで、またアイデンティティ属性を使用して、テーブル `testrowid_s3` を作成します。

Oracle コード:

```
create table testrowid_s3 (name varchar2(10));
INSERT INTO testrowid_s3(name) values ('empname1');
INSERT INTO testrowid_s3(name) values ('empname2');
INSERT INTO testrowid_s3(name) values ('empname3');
INSERT INTO testrowid_s3(name) values ('empname4');
commit;

SELECT rowid,name FROM testrowid_s3;
ROWID              NAME
------------------ ----------
AAAF3sAAAAAAAMmAAA empname1
AAAF3sAAAAAAAMmAAB empname2
AAAF3sAAAAAAAMmAAC empname3
AAAF3sAAAAAAAMmAAD empname4

UPDATE testrowid_s3 SET name = 'Ramesh' WHERE rowid = 'AAAF3sAAAAAAAMmAAB' ;
commit;

SELECT rowid,name FROM testrowid_s3;
ROWID              NAME
------------------ ----------
AAAF3sAAAAAAAMmAAA empname1
AAAF3sAAAAAAAMmAAB Ramesh
AAAF3sAAAAAAAMmAAC empname3
AAAF3sAAAAAAAMmAAD empname4
```

PostgreSQL コード:

```
CREATE TABLE public.testrowid_s3
(
    rowid_seq bigint generated always as identity,
    name character varying
);

insert into public.testrowid_s3 (name) values
('empname1'),('empname2'),('empname3'),('empname4');

select rowid_seq,name from testrowid_s3;
 rowid_seq |   name
-----------+----------
         1 | empname1
         2 | empname2
         3 | empname3
```

```
         4 | empname4

update testrowid_s3 set name = 'Ramesh' where rowid_seq = 2 ;

select rowid_seq,name from testrowid_s3;
 rowid_seq |   name
-----------+----------
         1 | empname1
         3 | empname3
         4 | empname4
         2 | Ramesh
```

Oracle Database のエラーコードを Amazon Aurora PostgreSQL-Compatible データベースに移行する

Amazon Web Services、Sai Parthasaradhi、Veeranjaneyulu Grandhi

概要

このパターンは、事前定義されたメタデータテーブルを使用して Oracle Database のエラーコードを Amazon Aurora PostgreSQL-Compatible エディションデータベースに移行する方法を示しています。

Oracle Database のエラーコードには、対応する PostgreSQL エラーコードが必ずあるとは限りません。このエラーコードの違いにより、ターゲット PostgreSQL アーキテクチャ内の手順または関数の処理ロジックを構成することが困難になる可能性があります。

PL/pgSQL プログラムにとって意味のあるソースデータベースとターゲットデータベースのエラーコードをメタデータテーブルに格納することで、プロセスを簡略化できます。次に、残りのプロセスロジックを続行する前に、有効な Oracle Database エラーコードにフラグを立て、それらを PostgreSQL の同等のエラーコードにマップするようにテーブルを構成します。Oracle Database のエラーコードがメタデータテーブルにない場合、例外が発生してプロセスは終了します。その後、エラーの詳細を手動で確認し、プログラムで必要な場合は新しいエラーコードをテーブルに追加できます。

この構成を使用すると、Amazon Aurora PostgreSQL-Compatible データベースは、ソース Oracle Database と同じ方法でエラーを処理できます。

> **Note**
>
> Oracle Database のエラーコードを正しく処理するように PostgreSQL データベースを構成するには、通常、データベースとアプリケーションコードを変更する必要があります。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブなAWS アカウント
- インスタンスサービスとリスナーサービスが稼働しているソース Oracle Database
- 稼働中の Amazon Aurora PostgreSQL-Compatible クラスター

- Oracle Database に関する知識
- PostgreSQL データベースに関する知識

アーキテクチャ

次の図は、データエラーコードの検証と処理のための Amazon Aurora PostgreSQL-Compatible データベースワークフローの例を示しています。

この図表は、次のワークフローを示しています:

1. テーブルには、Oracle Database のエラーコードと分類、およびそれらに対応する PostgreSQL エラーコードと分類が格納されています。このテーブルには、事前に定義された特定のエラーコードが有効かどうかを分類する valid_error 列が含まれています。
2. PL/pgSQL 関数 (func_processdata) が例外を投げると、2 つ目の PL/pgSQL 関数 (error_validate) が呼び出されます。
3. error_validate 関数は Oracle Database のエラーコードを入力引数として受け入れます。次に、この関数は入力されたエラーコードをテーブルと照合して、エラーがテーブルに含まれているかどうかを確認します。
4. Oracle Database のエラーコードがテーブルに含まれている場合、error_validate 関数は TRUE 値を返し、プロセスロジックは続行されます。エラーコードがテーブルに含まれていない場合、関数は FALSE 値を返し、プロセスロジックは例外が発生して終了します。
5. 関数が FALSE 値を返すと、アプリケーションの機能責任者がエラーの詳細を手動で確認して、その有効性を判断します。
6. その後、新しいエラーコードは手動でテーブルに追加されるか、追加されないかのどちらかになります。エラーコードが有効でテーブルに追加された場合、error_validate 関数は次に例外が発生したときに TRUE 値を返します。エラーコードが有効ではなく、例外発生時に処理が失敗しなければならない場合、エラーコードはテーブルに追加されません。

テクノロジースタック

- Amazon Aurora PostgreSQL
- pgAdmin
- 「Oracle SQL Developer」

ツール

- Amazon Aurora PostgreSQL-Compatible バージョンは、PostgreSQL デプロイのセットアップ、運用、スケーリングを支援するフルマネージド型のACID 準拠リレーショナルデータベースエンジンです。
- pgAdmin はオープンソースの PostgreSQL 向け管理開発ツールです。データベースオブジェクトの作成、保守、使用を簡素化するグラフィカルインターフェイスを提供します。
- Oracle SQL Developer は、従来のデプロイとクラウドデプロイの両方で Oracle Database の開発と管理を簡素化する無料の統合開発環境です。

エピック

Oracle Database のエラーコードを Amazon Aurora PostgreSQL-Compatible データベースに移行する

タスク	説明	必要なスキル
Amazon Aurora PostgreSQL-Compatible データベースにテーブルを作成します。	次の PostgreSQL のテーブル作成 コマンドを実行します。 `( source_error_code numeric NOT NULL, target_error_code character varying NOT NULL, valid_error character varying(1) NOT NULL );`	PostgreSQL Developer、Oracle、RDS/Aurora for PostgreSQL
PostgreSQL エラーコードとそれに対応する Oracle Database のエラーコードをテーブルに追加する。	PostgreSQL の INSERT コマンドを実行して、必要なエラーコード値を error_codes テーブルに追加します。	PostgreSQL Developer、Oracle、RDS/Aurora for PostgreSQL

タスク	説明	必要なスキル

	PostgreSQL のエラーコードでは、文字可変データ型 (SQLSTATE 値) を使用する必要があります。Oracle のエラーコードでは数値データ型 (SQLCODE 値) を使用する必要があります。
	
	Insert ステートメントの例:
	
	`insert into error_codes values (-1817,'22007','Y');`
	`insert into error_codes values (-1816,'22007','Y');`
	`insert into error_codes values (-3114,'08006','N');`
	
	Note
	Oracle 固有の Java データベース接続 (JDBC) 例外を catch する場合は、それらの例外を一般的なクロスデータベース例外に置き換えるか、PostgreSQL 固有の例外に切り替える必要があります。	

タスク	説明	必要なスキル
PL/pgSQL 関数を作成してエラーコードを検証します。	PostgreSQL の関数の作成コマンドを実行して PL/pgSQL 関数を作成します。関数が以下を実行することを確認してください。 • プログラムが投げた Oracle エラーコードを許可する。 • error_codes テーブルにエラーコードがあるかどうかを確認する。 • エラーコードがメタデータテーブルに存在するかどうかに基づいて TRUE または FALSE の値を返す。	PostgreSQL Developer、Oracle、RDS/Aurora for PostgreSQL
PL/pgSQL 関数によって記録された新しいエラーコードを手動で確認する。	新しいエラーコードを手動で確認してください。 新しいエラーコードがユースケースに当てはまる場合は、PostgreSQL INSERT コマンドを実行して error_codes テーブルに追加します。 -または- 新しいエラーコードがユースケースに合わない場合は、そのエラーコードをテーブルに追加しないでください。エラーが発生すると、プロセスロジックは引き続き失敗し、例外が発生して終了します。	PostgreSQL Developer、Oracle、RDS/Aurora for PostgreSQL

関連リソース

付録 A. PostgreSQL エラーコード (PostgreSQL ドキュメント)

データベースエラーメッセージ (Oracle Databaseドキュメント)

AWS SCT と AWS DMS を使用して Amazon EC2 上の SAP ASE を Amazon Aurora PostgreSQL 互換の Amazon Aurora PostgreSQL 互換に移行します

Amazon Web Services、Amit Kumar、Ankit Gupta

概要

このパターンでは、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスでホストされている SAP Adaptive Server Enterprise (SAP ASE) データベースを、AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) と AWS Database Migration Service (AWS DMS) を使用して Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディションに移行する方法を説明します。このパターンは、保存されたオブジェクトのデータ定義言語 (DDL) 変換とデータ移行の両方に焦点を当てています。

Aurora PostgreSQL 互換では、オンライントランザクション処理 (OLTP) ワークロードがサポートされます。このマネージドサービスは、必要に応じて自動的にスケーリングする構成を提供します。アプリケーションのニーズに基づいて、データベースを自動的に起動、シャットダウン、スケールアップ、またはスケールダウンできます。データベースインスタンスを管理しなくても、クラウドでデータベースを実行できます。Aurora PostgreSQL 互換では、使用頻度が低く、断続的、または予測不可能なワークロードのための、コスト効率の高いオプションが提供されています。

移行プロセスは主に 2 つのフェーズで構成されています。

- AWS SCT を使用したデータベーススキーマの変換
- AWS DMS を使用してデータを移行する

両方のフェーズの詳細な手順は、「エピック」セクションに記載されています。SAP ASE データベースで AWS DMS を使用する場合に固有の問題のトラブルシューティングについては、AWS DMS ドキュメントの「SAP ASE に関する問題のトラブルシューティング」を参照してください。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブな AWS アカウント。
- サーバー、データベース、リスナーサービスが稼働している EC2 インスタンス上のソース SAP ASE データベース
- ターゲット Aurora PostgreSQL-Compatible データベース

制限事項

- 接続のポート番号は、必ず5432にします。
- 「huge_pages」機能はデフォルトでオンになっていますが、変更できます。
- ポイントインタイムリカバリ (PITR) の精度は 5 分です。
- クロスリージョンレプリケーションは現在使用できません。
- Aurora データベースの最大ストレージサイズは 128 TiB です。
- 最大 15 つのリードレプリカを作成できます。
- テーブルサイズの制限は Aurora クラスターボリュームのサイズによってのみ制約されるため、Aurora PostgreSQL 互換 DB クラスターの最大テーブルサイズは 32 TiB です。大きいテーブルの分割など、テーブル設計のベストプラクティスにしたがうことをお勧めします。

製品バージョン

- ソースデータベース：AWS DMS は現在 SAP ASE 15、15.5、15.7、16.x をサポートしています。SAP ASE バージョンサポートの最新情報については、「AWS DMS ユーザーガイド」を参照してください。
- ターゲットデータベース：PostgreSQL 9.4 移行 (バージョン 9.x), 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, and 14.x. サポートされている最新の PostgreSQL バージョンについては、「AWS DMS ユーザーガイド」を参照してください。
- Amazon Aurora 1.x 以降。最新情報については、Aurora ドキュメントの「Aurora PostgreSQL 互換リリースとエンジンバージョン」を参照してください。

アーキテクチャ

ソーステクノロジースタック

- Amazon EC2 で稼働している SAP ASE データベース

ターゲットテクノロジースタック

- Aurora PostgreSQL 互換 データベース

移行アーキテクチャ

ツール

- 「Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディション」 は、PostgreSQL デプロイのセットアップ、運用、スケーリングを支援するフルマネージド型で ACID 準拠のリレーショナルデータベースエンジンです。
- 「AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT)」は、ソースデータベーススキーマとほとんどのカスタムコードをターゲットデータベースと互換性のある形式に自動的に変換することで、異種データベース移行をサポートします。
- 「AWS DMS」では、複数のソースとターゲットのデータベースがサポートされています。詳細については、AWS DMS ドキュメントの「データ移行のソース」と「データ移行のターゲット」を参照してください。最も包括的なバージョンと機能サポートのため、最新バージョンの AWS DMS を使用することをお勧めします。

エピック

環境をセットアップする

タスク	説明	必要なスキル
ソース EC2 インスタンスでネットワークアクセスを設定します。	ソース SAP ASE データベースをホストする EC2 インスタンスにセキュリティグループを設定します。 手順については、Amazon EC2 ドキュメントの Linux インスタンス用の Linux インスタンス用の「Amazon EC2 セキュリティグループ」を参照してください。	システム管理者
Aurora PostgreSQL 互換 DB クラスターを作成します。	ターゲットデータベース用の Aurora PostgreSQL 互換クラスターをインストール、設定、起動します。 詳細については、Auroraドキュメントの Amazon Aurora	DBA

タスク	説明	必要なスキル
	DB クラスターに接続するを参照してください。	
ターゲット DB クラスターの認可を設定します。	ターゲットデータベースのセキュリティグループとファイアウォールを設定します。 手順については、Aurora ドキュメントの「Amazon Aurora DB クラスターの作成」を参照してください。	DBA、システム管理者

AWS SCT によるデータベーススキーマの変換

タスク	説明	必要なスキル
AWS SCT を起動します。	「AWS SCT ドキュメント」の指示に従って AWS SCT を起動します。 AWS SCT には、SAP ASE ソースデータベースのデータベーススキーマをターゲット Aurora PostgreSQL-Compatible インスタンスと互換性のある形式に自動変換するための、プロジェクトベースのユーザーインターフェイスが用意されています。	DBA
AWS SCT エンドポイントを作成します。	ソースSAP ASEデータベースとターゲット PostgreSQL データベースの エンドポイントを作成します。	DBA

タスク	説明	必要なスキル
	手順については、AWS SCTドキュメントを参照してください。	
評価レポートを生成します。	データベース移行評価レポートを作成して移行を評価し、互換性のないオブジェクトや機能を検出します。 手順については、AWS SCTドキュメントを参照してください。	DBA
スキーマを変換します。	「AWS SCT ドキュメント」の指示に従ってデータベーススキーマを変換します。	DBA
データベースオブジェクトを検証します。	AWS SCT がデータベースオブジェクトを変換できない場合、その名前とその他の詳細を識別します。これらのオブジェクトは手動で変換する必要があります。 これらの不一致を特定するには、AWS ブログ記事「SAP ASE から Amazon RDS for PostgreSQL または Amazon Aurora PostgreSQL に移行した後のデータベースオブジェクトの検証」の手順に従ってください。	DBA

AWS DMS の移行を分析する

タスク	説明	必要なスキル
ソースとターゲットデータベースのバージョンを検証します。	SAP ASE データベースのバージョンで AWS DMS との互換性を確認してください。 詳細については、AWS DMS ドキュメントの「AWS DMS のソース」と「AWS DMS のターゲット」を参照してください。	DBA
ストレージタイプと容量の要件を特定します。	ソースデータベースのサイズに基づいて、ターゲットデータベースの適切なストレージ容量を選択します。	DBA、システム管理者
レプリケーションインスタンスのインスタンスタイプ、容量、その他の機能を選択します。	要件を満たすインスタンスタイプ、容量、ストレージ機能、ネットワーク機能を選択します。 ガイダンスについては、AWS DMS ドキュメントの「移行に適した AWS DMS レプリケーションインスタンスの選択」を参照してください。	DBA、システム管理者
ネットワークアクセスのセキュリティ要件を特定する。	ソースデータベースとターゲットデータベースのネットワークアクセスセキュリティ要件を特定する。 AWS DMS ドキュメントの「レプリケーションインスタンス用のネットワークのセッ	DBA、システム管理者

タスク	説明	必要なスキル
	トアップ」のガイダンスに従ってください。	

データを移行する

タスク	説明	必要なスキル
AWS DMS に移行タスクを作成してデータを移行します。	データ移行するには、タスクを作成し、AWS DMSドキュメントの手順に従います。 最も包括的なバージョンと機能サポートのため、AWS DMS の最新バージョンを使用することをお勧めします。	DBA
データを検証します。	データがソースデータベースからターゲットデータベースに正確に移行されたことを確認するため、AWS DMS ドキュメントに記載されている「データ検証ガイドライン」に従ってください。	DBA

アプリケーションを移行する

タスク	説明	必要なスキル
アプリケーション移行戦略を特定する。	アプリケーションをクラウドに移行するための「7 つの戦略 (7R)」から 1 つを選択してください。	DBA、アプリ所有者、システム管理者
アプリケーション移行戦略に従ってください。	ターゲットデータベースの DNS 接続詳細の更新や動的ク	DBA、アプリ所有者、システム管理者

タスク	説明	必要なスキル
	エリの更新など、アプリケーションチームが指定したデータベースタスクを完了します。	

ターゲットデータベースにカットオーバーする

タスク	説明	必要なスキル
アプリケーションクライアントを新しいインフラストラクチャに切り替えます。	ソースデータベースからターゲットデータベースへの接続を切り替えます。 詳細については、「リレーショナルデータベースの移行戦略」の「カットオーバー」セクションを参照してください。	DBA、アプリ所有者、システム管理者

プロジェクトを閉じる

タスク	説明	必要なスキル
一時的な AWS リソースをシャットダウンします。	すべての移行タスク、レプリケーションインスタンス、エンドポイント、およびその他の AWS SCT および AWS DMS リソースを終了します。 詳細については、AWS DMS のドキュメントを参照してください。	DBA、システム管理者
プロジェクト文書を確認して検証する。	プロジェクト文書のすべてのステップを検証して、すべて	DBA、アプリ所有者、システム管理者

タスク	説明	必要なスキル
	のタスクが正常に完了したことを確認します。	
プロジェクトを閉じます。	移行プロジェクトを閉じて、フィードバックを送ってください。	DBA、アプリ所有者、システム管理者

関連リソース

リファレンス

- Amazon RDS の PostgreSQL DB インスタンスに対して暗号化された接続を有効にする（AWS 規範ガイダンス）
- pg_transport を使用して 2 つの Amazon RDS DB インスタンス間でPostgreSQL データベースを転送する（AWS 規範ガイダンス）
- Amazon Aurora の価格設定
- Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディションのベストプラクティス (Amazon Aurora ドキュメント)
- AWS SCT のドキュメント
- AWS DMS のドキュメント
- SAP ASE データベースを &DMS; のソースとして使用する

チュートリアルと動画

- AWS Database Migration Service の使用開始
- AWS Database Migration Service（動画）

ACM を使用して Windows SSL 証明書をApplication Load Balancer に移行

Amazon Web Services、Chandra Sekhar Yaratha、Igor Kovalchuk

概要

このパターンでは、AWS Certificate Manager (ACM) を使用して、オンプレミスサーバーでホストされているウェブサイトまたは Microsoft インターネットインフォメーションサービス (IIS) 上の Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスから既存のセキュアソケットレイヤー (SSL) 証明書を移行するためのガイダンスを提供します。その後、SSL 証明書は AWS の Elastic Load Balancing で使用できます。

SSL はデータを保護し、本人確認を行い、検索エンジンのランキングを向上させ、ペイメントカード業界データセキュリティ基準 (PCI DSS) の要件を満たすのに役立ち、顧客の信頼を高めます。これらのワークロードを管理する開発者や IT チームは、IIS サーバーや Windows サーバーなどの ウェブアプリケーションとインフラストラクチャがベースラインポリシーに準拠し続けることを望んでいます。

このパターンでは、既存の SSL 証明書を Microsoft IIS から手動でエクスポートし、個人情報交換 (PFX) 形式から ACM がサポートするプライベート拡張メール (PEM) 形式に変換し、AWS アカウントの ACM にインポートします。また、アプリケーションのApplication Load Balancer を作成し、インポートした証明書を使用するようにApplication Load Balancer を設定する方法についても説明します。その後、HTTPS 接続はApplication Load Balancer で終了されるため、ウェブサーバー上で追加の構成オーバーヘッドが発生することはありません。詳細については、 のCreate an HTTPS Listener for Your Application Load Balancerを参照してください。

Windows サーバーは.pfx または.p12 ファイルを使用して、パブリックキーファイル (SSL 証明書) と固有のプライベートキーファイルを格納します。認証局 (CA) が公開キーファイルを提供します。サーバーを使用して、証明書署名要求 (CSR) が作成された関連する秘密キーファイルを生成します。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブなAWS アカウント
- ターゲットが使用する各アベイラビリティーゾーンで少なくとも 1 つのプライベートサブネットと 1 つのパブリックサブネットを持つ AWS の仮想プライベートクラウド (VPC)
- Windows サーバー2012 以降で実行されている IIS バージョン 8.0 以降
- IIS で実行されているウェブアプリケーション

- IIS サーバーへの管理者アクセス。

アーキテクチャ

ソーステクノロジースタック

- SSL を使用した IISウェブサーバーの実装により、データが暗号化された接続 (HTTPS) で安全に送信されるようにします。

ソースアーキテクチャ

ターゲットテクノロジースタック

- AWS アカウントの ACM 証明書
- インポートされた証明書を使用するように設定されたApplication Load Balancer
- プライベートサブネット内の Windows サーバーインスタンス

ターゲット アーキテクチャ

ツール

- AWS Certificate Manager (ACM) は、 ウェブサイトやアプリケーションを保護するパブリックおよびプライベート SSL/TLS X.509 証明書およびキーの作成、保存、更新に伴う複雑さに対処します。
- Elastic Load Balancing (ELB) は、受信するアプリケーションまたはネットワークのトラフィックを複数のターゲットに分散します。例えば、1 つ以上のアベイラビリティーゾーンの EC2 インスタンス、コンテナ、IP アドレスにトラフィックを分散できます。

ベストプラクティス

- HTTP から HTTPS へのトラフィックリダイレクトを強制します。
- Application Load Balancer のセキュリティグループを適切に設定して、特定のポートへのインバウンドトラフィックのみを許可します。
- 複数のアベイラビリティーゾーンで EC2 インスタンスを起動し、高可用性を確保します。

- IP アドレスの代わりに、アプリケーションロードバランサーの DNS 名を指すようにアプリケーションのドメインを設定します。
- Application Load Balancer にアプリケーションレイヤーのヘルスチェック が設定されていることを確認します。
- ヘルスチェックのしきい値を設定します。
- Amazon CloudWatch を使用してApplication Load Balancer をモニタします。

エピック

.pfx ファイルをエクスポート

タスク	説明	必要なスキル
Windows サーバーから.pfx ファイルをエクスポートします。	Windows Server のオンプレミスの IIS マネージャーから SSL 証明書を.pfx ファイルとしてエクスポートするには： 1. スタート、管理者、インターネットインフォメーションサービス (IIS) マネージャーを選択します。 2. サーバー名を選択し、セキュリティでサーバー証明書をダブルクリックします。 3. エクスポートする証明書を選択し、エクスポートを選択します。 4. 証明書のエクスポートボックスで、.pfx ファイルの場所、パス、名前を選択します。 5. .pfx ファイルのパスワードを指定して確認します。	システム管理者

タスク	説明	必要なスキル
	Note このパスワードは、.pfx ファイルをインストールするときに必要です。 6. [OK] を選択してください。 これで、.pfx ファイルが指定した場所とパスに保存されるはずです。	

PFX でエンコードされた証明書を PEM 形式に変換します。

タスク	説明	必要なスキル
OpenSSL ツールキットをダウンロードし、インストールします。	1. シャイニングライトプロダクションズのウェブサイトから Win32/Win64 OpenSSL をダウンロードしてインストールします。 2. OpenSSL バイナリの場所をシステム PATH 変数に追加して、バイナリをコマンドラインで使用できるようにします。	システム管理者
PFX でエンコードされた証明書を PEM 形式に変換します。	次の手順では、PFX でエンコードされた署名付き証明書ファイルを PEM 形式の 3 つのファイルに変換します。	システム管理者

タスク	説明	必要なスキル
	• cert-file.pem リソースの SSL/TLS 証明書が含まれます。 • privatekey.pem パスワード保護されていない証明書のプライベートキーが含まれます。 • ca-chain.pem CA のルート証明書が含まれます。 PFX でエンコードされた証明書を変換するには： 1. Windows PowerShell を開きます。 2. 次のコマンドを使用して、プライベートキーと証明書をPFXファイルから抽出します。プロンプトが表示されたら、証明書のパスワードを入力します。 `openssl pkcs12 -in <filename>.pfx -nocerts -out withpw-privatekey.pem` このコマンドは、privatekey.pem という名前の PEM エンコードされたプライベートキーファイルを生成します。プロンプトが表示されたら、プライベートキーファイル	

タスク	説明	必要なスキル

	を保護するパスフレーズを入力します。
	3. 次のコマンドを実行して、パスフレーズを設定します。プロンプトが表示されたら、ステップ 2 で作成したパスフレーズを入力します。
	`openssl rsa -in withpw-privatekey.pem -out privatekey.pem`
	コマンドが成功した場合は「RSA キーの書き込み中」というメッセージが表示されます。
	4. 次のコマンドを使用して、PFX ファイルから PEM ファイルに証明書を転送します。
	`openssl pkcs12 -in <file_name>.pfx -clcerts -nokeys -out cert-file.pem`
	このコマンドは `cert-file.pem` という名前の PEMエンコードされた証明書を作成します。コマンドが成功した場合は「MAC 検証済み OK」というメッセージが表示されます。	

タスク	説明	必要なスキル
	5. PFX ファイルから CA チェーンファイルを作成します。次のコマンドを実行して、ca-chain.pem という名前のファイルを作成します。 `openssl pkcs12 -in <file_name>.pfx -cacerts -nokeys -chain -out ca-chain.pem` コマンドが成功した場合は「MAC 検証済み OK」というメッセージが表示されます。	

ACM に証明書をインポートします。

タスク	説明	必要なスキル
証明書をインポートするように準備します。	ACM コンソール で証明書のインポートを選択します。	クラウド管理者
証明書本文を提供します。	証明書本文の場合、インポートする PEM エンコードされた証明書を貼り付けます。 このエピックの他のタスクで説明されているコマンドと手順の詳細については、ACM ドキュメントの証明書のインポート を参照してください。	クラウド管理者
証明書のプライベートキーを指定します。	証明書のプライベートキーの場合、PEM エンコードされ、	クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル
	証明書のパブリックキーに一致する暗号化されていないプライベートキーを貼り付けます。	
証明書チェーン。	証明書チェーンでは、`CertificateChain.pem` ファイルに保存されている PEM エンコードされた証明書チェーンを貼り付けます。	クラウド管理者
証明書をインポートする	レビューとインポートを選択します。証明書に関する情報が正しいことを確認し、インポートを選択します。	クラウド管理者

Application Load Balancer の作成

タスク	説明	必要なスキル
ロードバランサーとリスナーを作成し、設定します。	Elastic Load Balancing ドキュメント の指示に従って、ターゲットグループを設定し、ターゲットを登録し、Application Load Balancer とリスナーを作成します。ポート 443 に 2 つ目のリスナー (HTTPS) を追加します。	クラウド管理者

トラブルシューティング

問題	ソリューション
Windows PowerShell は、システムパスに OpenSSL コマンドを追加した後でも、そのコマンドを認識しません。	`$env:path` をチェックして、OpenSSL バイナリの場所が含まれていることを保証します。 できない場合、PowerShell で次のコマンドを実行します。 `$env:path = $env:path + ";C:\OpenSSL-Win64\bin"`

関連リソース

ACM への証明書のインポート

- ACM コンソール
- インポートのための証明書とキー形式
- 証明書のインポート
- AWS 証明書マネージャーユーザーガイド

Application Load Balancer の作成

- Application Load Balancer の作成
- Application Load Balancer のユーザーガイド

メッセージキューを Microsoft Azure Service Bus から Amazon SQS に移行

Amazon Web Services、Nisha Gambhir

概要

このパターンでは、.NET Framework、.NET Core ウェブまたはコンソールアプリケーションを Microsoft Azure Service Bus キューメッセージングプラットフォームを使用していたものから Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) に移行する方法を説明します。

アプリケーションはメッセージングサービスで、他のアプリケーションとの間でデータを送受信します。これらのサービスは、分離された拡張性の高いマイクロサービス、分散システム、サーバーレスアプリケーションをクラウド上に構築するのに役立ちます。

Azure Service Bus キューは、キューイングとパブリッシュ/サブスクライブメッセージングをサポートする幅広い Azure メッセージングインフラストラクチャの一部となっています。

Amazon SQS は、フルマネージド型のメッセージキューイングサービスであり、マイクロサービス、分散システム、およびサーバーレスアプリケーションのデカップリングとスケーリングを容易にします。Amazon SQS は、メッセージ指向ミドルウェアの管理と運用に伴う複雑さとオーバーヘッドを排除し、開発者が差別化作業に集中できるようにします。Amazon SQS を使用すると、メッセージを失い、または他のサービスを利用する必要がなく、ソフトウェアコンポーネント間でメッセージを送受信、保存できます。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブな AWS アカウント
- AAzure Service Bus キューを使用する .NET Framework、.NET Core ウェブまたはコンソールアプリケーション (サンプルコードが添付されています)

製品バージョン

- .NET Framework 3.5 以降または .NET Core 1.0.1、2.0.0 以降

アーキテクチャ

ソーステクノロジースタック

- Azure Service Busキューを使用してメッセージを送信する .NET (コアまたはフレームワーク) ウェブアプリケーションまたはコンソールアプリケーション

ターゲットテクノロジースタック

- Amazon SQS

ツール

ツール

- Microsoft Visual Studio

Code

Amazon SQS のために、AWS Identity and Access management (IAM) ポリシーを作成するには:

1. AWS マネジメントコンソールにサインインして、IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。

2. 左側のナビゲーションペインで、[Policies] (ポリシー)、[Create policy] (ポリシーの作成) の順にクリックします。

3. [JSON] タブを選択し、以下のコードを貼り付けます。

```
{
   "Version": "2012-10-17",
   "Statement": [
      {
         "Sid": "VisualEditor0",
         "Effect": "Allow",
         "Action": [
            "sqs:DeleteMessage",
            "sqs:GetQueueUrl",
            "sqs:ChangeMessageVisibility",
            "sqs:SendMessageBatch",
            "sqs:ReceiveMessage",
            "sqs:SendMessage",
            "sqs:GetQueueAttributes",
            "sqs:ListQueueTags",
```

```
            "sqs:ListDeadLetterSourceQueues",
            "sqs:DeleteMessageBatch",
            "sqs:PurgeQueue",
            "sqs:DeleteQueue",
            "sqs:CreateQueue",
            "sqs:ChangeMessageVisibilityBatch",
            "sqs:SetQueueAttributes"
         ],
         "Resource": "arn:aws:sqs:*:<AccountId>:*"
      },
      {
         "Sid": "VisualEditor1",
         "Effect": "Allow",
         "Action": "sqs:ListQueues",
         "Resource": "*"
      }
   ]
}
```

4. [ポリシーの確認] を選択し、[名前] に入力して [ポリシーの作成] を選択します。

5. 新しく作成したポリシーを既存の IAM ロールにアタッチするか、新しいロールを作成します。

エピック

AWS で Amazon SQS をセットアップ

タスク	説明	必要なスキル
Amazon SQS IAMポリシーを作成します。	Amazon SQS へのアクセスを実現する IAM ポリシーを作成します。サンプルポリシーについては、「コード」セッションを参照してください。	システムエンジニア
AWS プロファイルを作成します。	AWS Tools for PowerShell コマンド「Set-AWScredential」を実行して、新しいプロファイルを作成します。アクセスキーとシークレットキーは、指定したプロファイル名の下	システムエンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	のデフォルトの認証情報ファイルに保存されます。前に作成した Amazon SQS ポリシーをこのアカウントにリンクします。アクセスキー ID とシークレットアクセスキーを保管します。これらは次のステップで必要になります。	
SQS キューを作成します。	標準キューまたは先入れ先出し (FIFO) キューを作成できます。手順については、「参考文献」セクションのリンクを参照してください。	システムエンジニア

.NET アプリケーションコードを見直してください。

タスク	説明	必要なスキル
AWS Toolkit for Visual Studio をインストールします。	このツールキットは Microsoft Visual Studio の拡張機能で、.NET アプリケーションを AWS で簡単に構築してデプロイできます。インストールと使用方法については、「参考文献」セクションのリンクを参照してください。	アプリケーション開発
AWSSDK.SQS NuGet パッケージをインストールします。	AWSSDK.SQS をインストールするには、Visual Studio で [Manage NuGet Package] を選択するか、 [Install-Package AWSSDK.SQS] コマンドを実行します。	アプリケーション開発

タスク	説明	必要なスキル
.NET アプリケーションに AWSCredentials オブジェクトを作成します。	添付ファイルのサンプルアプリケーションは、AWSCredentials から継承する BasicAWScredentials オブジェクトを作成する方法を示しています。先ほど使用したアクセスキー ID とシークレットアクセスキーを使用することも、実行時にユーザープロファイルの一部として.aws フォルダーからオブジェクトにこれらを選択させることもできます。	アプリケーション開発
SQS クライアントオブジェクトを作成します。	.NET フレームワーク用の SQS クライアントオブジェクト (AmazonSQSClient) を作成します。これは Amazon.SQS ネームスペースの一部です。このオブジェクトは Microsoft.Azure.ServiceBus ネームスペースの一部である iQueueClient の代わりに必要です。	アプリケーション開発
SendMessageAsync メソッドを呼び出して SQS キューにメッセージを送信します。	メッセージをキューに送信するコードを変更して AmazonSQSClient.SendMessageAsync メソッドを使用します。詳細については、添付のコードサンプルを参照してください。	アプリケーション開発

タスク	説明	必要なスキル
SQS キューからメッセージを受信するには、ReceiveMessageAsync メソッドを呼び出します。	メッセージを受信するコードを変更して AmazonSQSClient.ReceiveMessageAsync メソッドを使用します。詳細については、添付のコードサンプルを参照してください。	アプリケーション開発
DeleteMessageAsync メソッドを呼び出して SQS キューからメッセージを削除します。	メッセージを削除するには、コードを QueueClient.CompleteAsync メソッドから AmazonSQSClient.DeleteMessageAsync メソッドに変更します。詳細については、添付のコードサンプルを参照してください。	アプリケーション開発

関連リソース

- AWS SDK for .NET 開発者ガイド
- 「Amazon SQS を使用したメッセージング」
- 「AWS SDK for .NET による Amazon SQS キューの作成と使用」
- Amazon SQS メッセージの送信
- 「Amazon SQS キューからメッセージを受信する」
- 「Amazon SQS キューからメッセージを削除する」
- AWS Toolkit for Visual Studio

追加情報

このパターンには 2 つのサンプルアプリケーションを含んでいます (添付ファイルのセクションを参照)。

- AzureSbTestApp には Azure Service Bus キューを使用するコードが含まれています。

- AmazonSqsTestApp は Amazon SQS を使用します。これは.NET Core 2.2 を使用するコンソールアプリケーションで、メッセージの送受信の例を含んでいます。

注記:

- queueClient は iQueueClient のオブジェクトで、Microsoft.Azure.ServiceBusネームスペース (Microsoft.Azure.ServiceBus NuGet パッケージに含まれている) の一部です。
- amazonSQSClient は Amazon.SQS ネームスペース (AWSSDK.SQS NuGet パッケージに含まれている) の一部である AmazonSQSClient のオブジェクトです。
- コードが実行されている位置 (EC2 で実行されているかどうかなど) によっては、ロールに SQS キューに書き込む権限が必要です。

アタッチメント

このドキュメントに関連する追加コンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してください。「attachment.zip」

Oracle Data Pump と AWS DMS を使用して Oracle JD Edwards EnterpriseOne データベースを AWS に移行します

Amazon Web Services、Thanigaivel Thirumalai

概要

JD Edwards EnterpriseOne データベースを 「Amazon Relational Database Service (Amazon RDS」) に移行して実行できます。データベースを Amazon RDS に移行すると、AWS がバックアップタスクと高可用性セットアップを処理するので、お客様は EnterpriseOne アプリケーションとその機能のメンテナンスに集中できます。移行プロセス中に考慮すべき主な要因の包括的なリストについては、AWS 規範ガイダンスの「Oracle データベースの移行戦略」を参照してください。

EnterpriseOne データベースを移行するには、次のようないくつかの方法があります。

- スキーマとテーブルの作成には Oracle ユニバーサルBatch エンジン (UBE) R98403 を使用し、移行には AWS Database Migration Service (AWS DMS) を使用
- スキーマとテーブルの作成には DB ネイティブツールを使用し、移行には AWS DMS を使用する
- 既存データの移行 (全ロード) には DB ネイティブツールを使用し、変更データキャプチャ (CDC) タスクには AWS DMS を使用する

このパターンは 3 番目のオプションを対象としています。「AWS DMS」 とその CDC 特徴量を備えた Oracle Data Pump を使用して、オンプレミスの EnterpriseOne データベースを Oracle 向けの Amazon RDS for Oracle に移行する方法について説明します。

「Oracle JD Edwards EnterpriseOne」は、製品や物理的資産の製造、構築、流通、サービス、管理を行う組織向けのエンタープライズリソースプランニング (ERP) ソリューションです。JD Edwards EnterpriseOne は、さまざまなハードウェア、オペレーティングシステム、データベースプラットフォームをサポートしています。

JD Edwards EnterpriseOne などの重要な ERP アプリケーションを移行する際には、ダウンタイムを最小限に抑えることが重要です。AWS DMS では、ソースデータベースからターゲットデータベースへのフルロードと連続レプリケーションの両方をサポートして、ダウンタイムを最小限に抑えます。AWS DMS では、移行のリアルタイムモニタリングとログ記録も提供されるため、ダウンタイムの原因となる可能性のある問題を特定して解決するのに役立ちます。

AWS DMS で変更を複製する場合、データベースログから変更を読み取る開始点として、時刻またはシステム変更番号 (SCN) を指定する必要があります。AWS DMS がこれらの変更に確実にアクセ

スできるようにするには、指定された期間 (15 日を推奨) サーバー上でこれらの口グにアクセスできるようにしておくことが重要です。

前提条件と制限

前提条件

- お客様の AWS クラウド環境にターゲットデータベースとしてプロビジョニングされた Amazon RDS for Oracle データベース。手順については、「Amazon ECR ドキュメント」を参照してください。
- オンプレミスで、または AWS の Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスで実行されている EnterpriseOne データベース。

> **Note**
>
> このパターンはオンプレミスから AWS への移行を目的としていますが、EC2 インスタンスの EnterpriseOne データベースを使用してテストされています。オンプレミス環境から移行する予定の場合は、適切なネットワーク接続を設定する必要があります。

- スキーマの詳細です。EnterpriseOne に移行する予定の Oracle データベーススキーマ (DV920 など) を特定します。移行プロセスを開始する前に、スキーマに関する以下の詳細情報を収集します。
  - スキーマサイズ
  - オブジェクトタイプごとのオブジェクトの数
  - 無効なオブジェクトの数

機能制限

- ターゲット Amazon RDS for Oracle データベースで必要なスキーマを作成する必要があります。AWS DMS はそれらのスキーマを自動的に作成しません。(「エピック」 セクションでは、Data Pump を使用してスキーマをエクスポートおよびインポートする方法について説明しています)。ターゲットの Oracle データベースに対して、スキーマ名がすでに存在している必要があります。ソーススキーマからのテーブルがユーザーまたはスキーマにインポートされ、 AWS DMS が管理者、またはシステムアカウントを使用して、ターゲットインスタンスに接続します。複数のスキーマを移行するには、複数のレプリケーションタスクを作成します。また、データをターゲットインスタンス上の異なるスキーマに移行することもできます。これを行うには、AWS DMS テーブルマッピングのスキーマ変換ルールを使用します。

- このパターンはデモデータセットでテストされています。データセットとカスタマイズの互換性を検証することをお勧めします。
- このパターンでは、Microsoft Windows 上で実行されている EnterpriseOne データベースを使用します。ただし、AWS DMS でサポートされている他のオペレーティングシステムでも同じプロセスを使用できます。

アーキテクチャ

次の図は、Oracle データベースで EnterpriseOne をソースデータベースとして、Amazon RDS for Oracle データベースをターゲットデータベースとして実行しているシステムを示しています。データはソース Oracle データベースからエクスポートされ、Oracle Data Pump を使用してターゲット Amazon RDS for Oracle データベースにインポートされ、AWS DMS を使用して CDC 更新用に複製されます。

1. Oracle Data Pump はソースデータベースからデータを抽出し、そのデータは Amazon RDS for Oracle データベースターゲットに送信されます。
2. CDC データは、ソースデータベースから AWS DMS のソースエンドポイントに送信されます。
3. ソースエンドポイントから AWS DMS レプリケーションインスタンスにデータが送信され、そこでレプリケーションタスクが実行されます。
4. レプリケーションタスクが完了すると、データは AWS DMS のターゲットエンドポイントに送信されます。
5. ターゲットエンドポイントから、データは Amazon RDS for Oracle データベースインスタンスに送信されます。

ツール

AWS サービス

- 「AWS Database Migration Service (AWS DMS)」を使用して、データストアを AWS クラウドへ、またはクラウドセットアップとオンプレミスセットアップの組み合わせの間に移行します。
- 「OracleのAmazon Relational Database Service (Amazon RDS)」によって、AWS クラウドで Oracleリレーショナルデータベースをセットアップ、運用、スケーリングができます。

その他のサービス

- 「Oracle Data Pump」 を使用すると、データやメタデータをあるデータベースから別のデータベースに高速に移動できます。

ベストプラクティス

LOB への移行

ソースデータベースに、ターゲットデータベースに移行する必要のあるラージバイナリオブジェクト (LOB) が含まれている場合、AWS DMS には次のオプションがあります。

- フル LOB モード – サイズにかかわらず、AWS DMS はすべての LOB をソースからターゲットに移行します。移行は他のモードよりも遅くなりますが、データが切り捨てられないという利点があります。パフォーマンスを向上させるには、新しいレプリケーションインスタンスに別のタスクを作成して、LOB が数メガバイトを超えるテーブルを移行できます。
- 制限付き LOB モード – LOB 列データの最大サイズを指定します。これにより、AWS DMS はリソースを事前に割り当て、LOB を一括適用できます。LOB 列のサイズがタスクで指定されたサイズを超える場合、AWS DMS はデータを切り捨てて AWS DMS ログファイルに警告を送信します。LOB データサイズが制限された LOB サイズ内にある場合、制限付き LOB モードを使用することでパフォーマンスを向上させることができます。
- インライン LOB モード – 小さい LOB と大きな LOB の両方をレプリケートすることで、データを切り捨てたり、タスクのパフォーマンスを低下させたりすることなく LOB を移行できます。まず、`InlineLobMaxSize` パラメータの値を指定します。この値は、フル LOB モードがに設定されている場合に `true` のみ使用できます。AWS DMS タスクでは、小さな LOB をインラインで転送するため、効率が向上します。AWS DMS では、ソーステーブルからルックアップを実行して、大きな LOB を移行します。ただし、インライン LOB モードは全ロードフェーズでのみ機能します。

シーケンス値の生成

AWS DMS CDC プロセス中、インクリメンタルシーケンス番号はソースデータベースから複製されません。シーケンス値の不一致を避けるには、すべてのシーケンスのソースから最新のシーケンス値を生成し、それをターゲット Amazon RDS for Oracle データベースに適用する必要があります。

AWS Secrets Manager

認証情報を管理しやすくするために、ブログ記事「AWS Secrets Manager を使用して AWS DMS エンドポイントの認証情報を管理する」の手順に従うことをお勧めします。

パフォーマンス

- レプリケーションインスタンス – 最適なインスタンスサイズを選択するためのガイダンスについては、AWS DMS ドキュメントの「Selecting the best size for a replication instance」を参照してください。
- 接続オプション – レイテンシーの問題を避けるため、適切な接続オプションを選択することをお勧めします。AWS Direct Connect は、企業のデータセンターと AWS 間の専用接続であるため、AWS リソースへの最短経路を提供します。転送中に、ネットワークトラフィックは AWS グローバルネットワーク上に残り、インターネットを経由することはありません。これにより、VPN やパブリックインターネットを使用する場合と比較して、ボトルネックにぶつかったり、レイテンシーが予期せず増加したりする可能性が低くなります。
- ネットワーク帯域幅 – パフォーマンスを最適化するには、ネットワークのスループットが高いことを確認してください。オンプレミスのソースデータベースと AWS DMS の間で VPN トンネルを使用している場合は、帯域幅がワークロードに十分であることを確認してください。
- タスク並列処理 –フルロード中に複数のテーブルを並列でロードすることで、データレプリケーションを高速化できます。このパターンでは RDBMS エンドポイントを使用するため、このオプションは全ロードプロセスにのみ適用されます。タスクの並列処理は、parallel `MaxFullLoadSubTasks` に実行される全負荷サブタスクの数を決定するパラメーターによって制御されます。デフォルトでは、このパラメーターは 8 に設定されています。つまり、フルモードでは 8 つのテーブル (テーブルマッピングで選択した場合) がまとめてロードされます。このパラメーターは、タスクの JSON スクリプトの全ロードタスク設定セクションで調整できます。
- テーブル並列処理 – AWS DMS では、複数の並列スレッドを使用して 1 つの大きなテーブルをロードすることもできます。これは、何十億ものレコードがあり、複数のパーティションやサブパーティションがある Oracle ソーステーブルに特に便利です。ソーステーブルがパーティション化されていない場合は、列の境界を使用してparallel ロードできます。
- 負荷の分割 – 負荷を複数のタスクまたは AWS DMS インスタンスに分割する場合、変更をキャプチャするときはトランザクションの境界を記憶しておいてください。

エピック

Oracle Data Pump を使用してエンタープライズワンのスキーマをエクスポートします

タスク	説明	必要なスキル
SCN を生成します。	ソースデータベースがアクティブで EnterpriseOne アプリケーションで使用されている場合は、Oracle Data Pump	DBA

タスク	説明	必要なスキル

	を使用してデータエクスポートを開始します。まず、Oracle Data Pump によるエクスポート時のデータ整合性を保つため、また AWS DMS の CDC の開始点として、ソースデータベースからシステム変更番号 (SCN) を生成する必要があります。
	
	ソース・データベースから現在のSCNを生成するには、次のSQL文を使用します。
	
	`SQL> select current_scn`
	`from v$database;`
	
	`CURRENT_SCN`
	`-----------`
	`30009727`
	
	生成された SCN を保存します。SCN は、データをエクスポートし、AWS DMS レプリケーションタスクを作成する場合に使用します。	

タスク	説明	必要なスキル

パラメータファイルを作成します。	スキーマをエクスポートするためのパラメータファイルを作成するには、次のコードを使用できます。
	
	`directory=DMS_DATA_PUMP_DIR logfile=export_dms.log dumpfile=export_dms_data.dmp schemas=<schema name> flashback_scn=<SCN from previous command>`
	
	Note
	要件に応じて、以下のコマンドを使用して，独自の DATA_PUMP_DIR を定義することもできます。
	
	`SQL> CREATE OR REPLACE DIRECTORY DMS_DATA_PUMP_DIR AS '<Directory for dump>'; Directory created.`
	
	`SQL> GRANT READ, WRITE ON DIRECTORY DMS_DATA_PUMP_DIR TO SYSTEM; Grant succeeded.`
		DBA

タスク	説明	必要なスキル
スキーマをエクスポートします。	エクスポートを実行するには、expdp 以下のユーティリティを使用します。 C:\Users\Administrator>expdp system/********@<DB Name> PARFILE='<Path to PAR file create above>' Export: Release 19.0.0.0.0 - Production on *** *** ** **:**:** **** Version 19.3.0.0.0 Copyright (c) 1982, 2019, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Connected to: Oracle Database 19c Standard Edition 2 Release 19.0.0.0.0 - Production Starting "SYSTEM"."SYS_EXPORT_SCHEMA_02": system/******@<DB Name>PARFILE='E:\exp_dms_datapump.par' Processing object type SCHEMA_EXPORT/TABLE/TABLE_DATA Processing object type SCHEMA_EXPORT/TABLE/INDEX/STATISTICS/INDEX_STATISTICS Processing object type SCHEMA_EXPORT/TABL	DBA

タスク	説明	必要なスキル
	E/STATISTICS/TABLE _STATISTICS Processing object type SCHEMA_EXPORT/STAT ISTICS/MARKER Processing object type SCHEMA_EXPORT/USER Processing object type SCHEMA_EXPORT/ROLE _GRANT Processing object type SCHEMA_EXPORT/DEFA ULT_ROLE Processing object type SCHEMA_EXPORT/TABL ESPACE_QUOTA Processing object type SCHEMA_EXPORT/PRE_ SCHEMA/PROCACT_SCHEMA Processing object type SCHEMA_EXPORT/TABLE/ TABLE Processing object type SCHEMA_EXPORT/TABL E/GRANT/OWNER_GRANT/ OBJECT_GRANT Processing object type SCHEMA_EXPORT/TABLE/ INDEX/INDEX Processing object type SCHEMA_EXPORT/TABLE/ CONSTRAINT/CONSTRAINT . . exported "<Schema Name>"."<Table Name>" 228.9 MB 496397 rows Master table "SYSTEM". "SYS_EXPORT_SCHEMA _02" successfully loaded/unloaded	

タスク	説明	必要なスキル
	``` ********** ********** ********** ********** **** Dump file set for SYSTEM.SYS_EXPORT_ SCHEMA_02 is: E:\DMSDUMP\EXPORT_ DMS_DATA.DMP Job "SYSTEM"."SYS_EXPO RT_SCHEMA_02" successfully completed at *** *** ** **:**:** **** elapsed 0 00:01:57 ```	

Oracle Data Pump を使用してエンタープライズワンのスキーマをインポートします

タスク	説明	必要なスキル
ダンプファイルを、ターゲットインスタンスに転送します。	DBMS_FILE_TRANSFER ユーティリティを使用してファイルを転送するには、ソースデータベースから Amazon RDS for Oracle インスタンスへのデータベースリンクを作成する必要があります。リンクが確立されたら、ユーティリティを使用して Data Pump ファイルを Amazon RDS インスタンスに直接転送できます。 または、Data Pump ファイルを「Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)」に転送し、Amazon RDS for Oracle	DBA

タスク	説明	必要なスキル

	インスタンスにインポートできます。このオプションの詳細については、「追加情報」セクションを参照してください。
	
	ターゲットの DB インスタンスの Amazon RDS マスターユーザーに接続する ORARDSDB というデータベースリンクを作成するには、ソースデータベースで次のコマンドを実行します。
	
	`sqlplus / as sysdba`
	
	`SQL*Plus: Release 19.0.0.0.0 on *** *** ** **:**:** **** Version 19.3.0.0.0`
	
	`Copyright (c) 1982, 2019, Oracle. All rights reserved.`
	
	`Connected to: Oracle Database 19c Standard Edition 2 Release 19.0.0.0.0 Version 19.3.0.0.0`
	
	`SQL> create database link orardsdb connect to admin identifie d by "******" using '(DESCRIPTION = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = orcl.**** **.us-east-1.rds.a`	

タスク	説明	必要なスキル
	mazonaws.com)(PORT = 1521))(CONNECT_DATA = (SERVER = DEDICATED) (SERVICE_NAME = orcl)))'; Database link created. SQL>	
データベースリンクをテストします。	データベースリンクをテストして、sqlplus を使用して Amazon RDS for Oracle のターゲットデータベースに接続できることを確認します。 SQL> select name from v$database@orardsdb; NAME --------- ORCL	DBA

タスク	説明	必要なスキル

ダンプファイルをターゲットデータベースに転送します。	ダンプファイルを Amazon RDS for Oracle データベースにコピーするには、DATA_PUMP_DIR デフォルトのディレクトリを使用するか、次のコードを使用して独自のディレクトリを作成します。このコードはターゲット Amazon RDS インスタンスで実行する必要があります。
	`exec rdsadmin.rdsadmin_util.create_directory(p_directory_name => 'DMS_TARGET_PUMP_DIR');`
	`PL/SQL procedure successfully completed.`
	次のスクリプトでは、という名前のダンプファイルを、orardsdb という名前のデータベースリンクを使用して、EXPORT_DMS_DATA.DMP ソースのインスタンスからターゲット Amazon RDS for Oracle Database にコピーします。このスクリプトはソースデータベースインスタンスで実行する必要があります。
	`BEGIN DBMS_FILE_TRANSFER.PUT_FILE(`
		DBA

タスク	説明	必要なスキル

	<pre>source_directory_ob
	ject => 'DMS_DATA
	_PUMP_DIR',
	source_file_name =>
	 'EXPORT_DMS_DATA.D
	MP',
	destination_directory_
	object => 'DMS_TARG
	ET_PUMP_DIR',
	destination_file_name
	 => 'EXPORT_DMS_DATA.D
	MP',
	destination_database
	 => 'orardsdb');
	END;
	
	PL/SQL procedure
	 successfully completed
	.</pre>	

ターゲットデータベース内のダンプファイルを一覧表示します。	PL/SQL プロシージャが完了したら、次のコードを使用して Amazon RDS for Oracle データベースにデータダンプファイルを一覧表示できます。
	
	<pre>select * from table
	 (rdsadmin.rds_file
	_util.listdir(p_di
	rectory => 'DMS_TARG
	ET_PUMP_DIR'));</pre>
		DBA

タスク	説明	必要なスキル

ターゲットインスタンスに JDE 固有のユーザーを作成します。	ターゲットインスタンスで以下のコマンドを使用して JD Edwards のプロファイルとロールを作成します。
	
	`SQL> CREATE PROFILE "JDEPROFILE" LIMIT IDLE_TIME 15;`
	`Profile created.`
	
	`SQL> CREATE ROLE "JDE_ROLE";`
	`Role created.`
	
	`SQL> CREATE ROLE "JDEADMIN";`
	`CREATE ROLE "JDEUSER";`
	`Role created.`
	`Role created.`
	
	ロールに必要なアクセス許可を保証します。
	
	`SQL> GRANT CREATE ANY SEQUENCE TO JDE_ROLE;`
	`GRANT DROP ANY SEQUENCE TO JDE_ROLE;`
	`GRANT CREATE ANY TRIGGER TO JDE_ROLE;`
	`GRANT DROP ANY TRIGGER TO JDE_ROLE;`
		DBA、JDE、CNC

タスク	説明	必要なスキル

ターゲットインスタンスにテーブルスペースを作成します。	この移行に含まれるスキーマに対して以下のコマンドを使用して、ターゲットインスタンスに必要なテーブルスペースを作成します。
	`SQL> CREATE TABLESPACE <Tablespace Name for Tables>;`
	`Tablespace created.`
	
	`SQL> CREATE TABLESPACE <Tablespace Name for Indexes>;`
	`Tablespace created.`
		DBA、JDE、CNC

タスク	説明	必要なスキル
ターゲットデータベースでインポートを開始します。	インポートプロセスを開始する前に、データダンプファイルを使用して、ターゲット Amazon RDS for Oracle データベースにロール、スキーマ、テーブルスペースを設定します。 インポートを実行するには、Amazon RDS プライマリユーザーアカウントでターゲットデータベースにアクセスし、Amazon RDS for Oracle Database を含む `tnsnames.ora` ファイル内の接続文字列名を使用します `tns-entry`。必要に応じて、データダンプファイルを別のテーブルスペースまたは別のスキーマ名でインポートする再マップオプションを含めることができます。 インポートを開始するには、次のコードを使用します。 `impdp admin@orardsdb directory=DMS_TARGET_PUMP_DIR logfile=import.log dumpfile=EXPORT_DMS_DATA.DMP` インポートを正常に完了させるには、インポートログファイルにエラーがないかどうかを確認し、オブジェクト数、	DBA

タスク	説明	必要なスキル
	行数、無効なオブジェクトなどの詳細を確認します。無効なオブジェクトがある場合は、それらを再コンパイルします。さらに、ソースとターゲットのデータベースオブジェクトを比較して、一致することを確認します。	

ソースとターゲットのエンドポイントで AWS DMS レプリケーションインスタンスをプロビジョニングします

タスク	説明	必要なスキル
テンプレートをダウンロードする。	AWS CloudFormation「DMS_Instance.yaml」テンプレートをダウンロードして、AWS DMS レプリケーションインスタンスとそのソースエンドポイントとターゲットエンドポイントをプロビジョニングします。	クラウド管理者、DBA
スタックの作成を開始します。	1. AWS マネジメントコンソールにサインインし、「https://console.aws.amazon.com/cloudformation」の AWS CloudFormation コンソールを開きます。 2. [スタックの作成] を選択してください。 3. [テンプレートの指定] で、[テンプレートファイル	クラウド管理者、DBA

タスク	説明	必要なスキル
	のアップロード] を選択します。 4. [ファイルを選択]を選択します。 5. DMS_instance.yaml ファイルを選択します。 6. [次へ] を選択します。	

タスク	説明	必要なスキル
パラメータを指定します。	1. スタック名に対して、スタック名を入力します。 2. [AWS DMS インスタンスパラメータ] には、以下のパラメータを入力します。 • DMSInstanceType - ビジネスニーズに基づいて、AWS DMS レプリケーションインスタンスに必要なインスタンスを選択します。 • DMSStorageSize - 移行のサイズに基づいて、AWS DMS インスタンスのストレージサイズを入力します。 3. [ソース Oracle データベース設定] には、次のパラメータを入力します。 • SourceOracleEndpointID - ソース Oracle データベースサーバー名 • SourceOracleDatabaseName - 該当するソースデータベースのサービス名またはセッション ID (SID) • SourceOracleUserName - ソースデータベースのユーザー名 (デフォルトは `system`) • SourceOracleDBPassword - ソースデータベー	クラウド管理者、DBA

タスク	説明	必要なスキル
	スのユーザー名のパスワード • SourceOracleDBPort - ソースデータベースのポート 4. [Oracle データベース設定のターゲット RDS] に対して、次のパラメータを入力します。 • TargetRDSOracleEndpointID - ターゲット RDS データベースエンドポイント • TargetRDSOracleDatabaseName - ターゲット RDS データベース名 • TargetRSOracleUserName - ターゲット RDS ユーザー名 • TargetRDSOracleDBPassword - ターゲット RDS パスワード • TargetOracleDBPort - ターゲット RDS データベースポート 5. [VPC、サブネット、セキュリティグループの設定] では、次のパラメータを入力します。 • VPCID - レプリケーションインスタンスの VPC • VPCSecurityGroupId - レプリケーションインス	

タスク	説明	必要なスキル
	タンスの VPC セキュリティグループ • DMSSubnet1 - アベイラビリティーゾーン 1 のサブネット • DMSSubnet2 - アベイラビリティーゾーン 2 のサブネット 6. [次へ] を選択します。	
スタックを作成します。	1. [スタックオプションの設定] ページで、[タグ] に対して、いずれかのオプションの値を入力します。 2. [次へ] を選択します。 3. [レビュー] ページで詳細を確認し、[送信] を選択します。 プロビジョニングは約 5 ～ 10 分で完了します。[AWS CloudFormation スタック] ページに CREATE_COMPLETE と表示されたら完了です。	クラウド管理者、DBA

タスク	説明	必要なスキル
エンドポイントをセットアップします。	1. 「https://console.aws.amazon.com/dms/v2/」の AWS DMS コンソールを開きます。 2. [リソース管理] では、[レプリケーションインスタンス] を選択し、レプリケーションインスタンスを確認します。 3. [リソース管理] では、[エンドポイント] を選択し、エンドポイントを確認します。	クラウド管理者、DBA
接続をテストします。	ソースエンドポイントとターゲットエンドポイントのステータスが [アクティブ] になったら、接続をテストします。各エンドポイント (ソースとターゲット) で [テストの実行] を選択し、ステータスが成功と表示されることを確認します。	クラウド管理者、DBA

ライブレプリケーション用の AWS DMS レプリケーションタスクを作成する

タスク	説明	必要なスキル
レプリケーションタスクを作成します。	次のステップを使用して AWS DMS レプリケーションタスクを作成します。 1. 「https://console.aws.amazon.com/dms/v2/」	クラウド管理者、DBA

タスク	説明	必要なスキル
	の AWS DMS コンソールを開きます。 2. ナビゲーションペインのデータの移行で、データベース移行タスクを選択します。 3. [タスク設定] ボックスの [タスクの識別子] に、タスク識別子を入力します。 4. [レプリケーションインスタンス] で、作成した DMS レプリケーションインスタンスを選択します。 5. [ソースデータベースエンドポイント] で、ソースエンドポイントを選択します。 6. [ターゲットデータベースエンドポイント] で、ターゲット Amazon RDS for Oracle データベースを選択します。 7. [移行タイプ] で、[データ変更のみをレプリケートする] を選択します。補足ロギングを有効にする必要があるというメッセージを受け取った場合は、「トラブルシューティング」セクションの指示に従ってください。 8. [タスク設定] ボックスで、[ログシーケンス番号の指定] を選択します。	

タスク	説明	必要なスキル
	9. [システム変更番号] には、ソース Oracle データベースから生成した Oracle データベース SCN を入力します。 10[検証の有効化] を選択します。 11[CloudWatch Logs を有効化] を選択します。 この特徴量を有効にすることで、データと 「Amazon CloudWatch Logs」を検証して AWS DMS レプリケーションインスタンスログを確認できます。 12[選択ルール] で、以下を入力します。 • [スキーマ] で、[スキーマの入力] を選択します。 • [スキーマ名] には、JDE スキーマ名 (例: DV920) を入力します。 • [テーブル名] には、「%」と入力します。 • [アクション] で、[含む] を選択します。 13[Create task] (タスクの作成) を選択します。 タスクを作成すると、AWS DMS は CDC スタートモードで指定した SCN から Amazon	

タスク	説明	必要なスキル
	RDS for Oracle データベースインスタンスへの継続的な変更を移行します。CloudWatch ログを確認して移行を確認することもできます。	
レプリケーションタスクを繰り返します。	前のステップを繰り返して、移行に含まれる他の JD Edwards スキーマのレプリケーションタスクを作成します。	クラウド管理者、DBA、JDE CNC 管理者

ターゲットの Amazon RDS for Oracle Database でデータベーススキーマを検証

タスク	説明	必要なスキル
データ転送を検証します。	AWS DMS タスクが開始されたら、タスクページのテーブル統計タブをチェックして、データに加えられた変更を確認できます。 進行中のレプリケーションのステータスは、コンソールの [データベース移行タスク] ページでモニタリングできます。 詳細については、「AWS DMS データの検証」を参照してください。	クラウド管理者、DBA

カットオーバー

タスク	説明	必要なスキル
レプリケーションを開始します。	レプリケーション手順を中止し、ソースアプリケーションサービスを停止します。	クラウド管理者、DBA
JD Edwards アプリケーションを起動します。	ターゲットの JD Edwards プレゼンテーションおよびロジック層アプリケーションを AWS で起動し、Amazon RDS for Oracle データベースに転送します。 アプリケーションにアクセスすると、Amazon RDS for Oracle データベースとのすべての接続が確立されていることに気付くはずです。	DBA、JDE CNC 管理者
ソースデータベースをオフにします。	接続がないことを確認したら、ソースデータベースをオフにできます。	DBA

トラブルシューティング

問題	ソリューション

「継続的なレプリケーションのためにソースデータベースへの追加ロギング」を有効にするよう求める警告メッセージが表示されます。	以下のコマンドを入力して補足ロギングを有効にします。
	
	`SQL> ALTER DATABASE ADD SUPPLEMENTAL LOG DATA (ALL) COLUMNS;`
	`SQL> ALTER DATABASE ADD SUPPLEMENTAL LOG DATA (PRIMARY KEY) COLUMNS;`
	`SQL> ALTER DATABASE ADD SUPPLEMENTAL LOG DATA (UNIQUE) COLUMNS;`

問題	ソリューション

	`SQL> ALTER DATABASE ADD SUPPLEMENTAL LOG DATA (FOREIGN KEY) COLUMNS;`
	`SQL> ALTER DATABASE ADD SUPPLEMENTAL LOG DATA (PRIMARY KEY) COLUMNS;`
	`SQL> ALTER DATABASE ADD SUPPLEMENTAL LOG DATA (UNIQUE) COLUMNS;`

AWS DMS に、サプリメンタルロギングがオフになっています。	AWS DMS では、補足ログ記録はデフォルトでオフになっています。ソース Oracle エンドポイントで有効にするには: 1. AWS マネジメントコンソールにサインインし、https://console.aws.amazon.com/dms/v2/ で AWS DMS コンソールを開きます。 2. [Endpoints] (エンドポイント) を選択します。 3. サプリメンタル ログを追加する Oracle ソース エンドポイントを選択します。 4. [Modify] (変更) を選択します。 5. [Advanced] (詳細) を選択し、[Extra connection attributes] (追加の接続属性) テキストボックスに以下のコードを追加します。 `addSupplementalLogging=Y` 6. [Modify] (変更) を選択します。

CDB レベルでは補足ロギングは有効になっていません。	1. このコマンドを入力します。
	`SQL> alter session set container = CDB$ROOT;`
	`Session altered.`
	2. ステップを繰り返して、サプリメンタルロギング作成を有効にします。

問題	ソリューション
「Test Endpoint failed: Application-Status: 1020912, Application-Message: LogMiner is not supported in Oracle PDB environment Endpoint initialization failed.」というエラーメッセージが表示されます。	このエラーメッセージが表示される場合は、LogMiner の代わりにバイナリリーダーを使用できます。 [エンドポイント設定] で、ソースデータベースの追加の接続属性に次の行を追加します。 `useLogMinerReader=N;useBfile=Y;`

関連リソース

- AWS Database Migration Service の使用開始
- 「AWS Database Migration Service ベストプラクティス」
- 「AWS クラウドへの Oracle データベースの移行」
- 「AWS CloudFormation の AWS Database Migration Service リソースタイプリファレンス」
- 「AWS DMS エンドポイントの認証情報を AWS Secrets Manager で管理」
- 「AWS データベース移行サービスの移行タスクのトラブルシューティング」
- 「AWS Database Migration Service ベストプラクティス」

追加情報

Amazon S3 を使用してファイルを転送する

Amazon S3 にファイルを転送するには、AWS CLI 、 m たは (CLI)、 Amazon S3 コンソールを使用できます。ファイルを Amazon S3 に転送したら、Amazon RDS for Oracle インスタンスを使用して Amazon S3 からデータポンプファイルをインポートできます。

代替方法として Amazon S3 統合を使用してダンプファイルを転送することを選択した場合は、次の手順を実行します。

1. S3 バケットを作成する。
2. Oracle データパンプを使用して、ソースデータベースからデータをエクスポートします。
3. S3 バケットにデータパンプファイルをアップロードします。

4. S3 バケットから、ターゲットの Amazon RDS for Oracle Database にデータポンプファイルをダウンロードします。
5. Data Pump ファイルを使用してインポートを実行します。

> **Note**
>
> S3 インスタンスと RDS インスタンス間で大きなデータファイルを転送するには、Amazon S3 Transfer Acceleration 機能を使用することをお勧めします。

AWS DMS を使用して Oracle PeopleSoft データベースを AWS に移行する

Amazon Web Services、Sampath Kathirvel

概要

「Oracle PeopleSoft」は、企業全体のプロセスを対象とするエンタープライズリソースプランニング (ERP) ソリューションです。PeopleSoft のアーキテクチャは、クライアント、アプリケーション、データベースの 3 層構造です。PeopleSoft は 「Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)」で実行できます。

Oracle データベースを Amazon RDS に移行すると、Amazon Web Services (AWS) がバックアップタスクと高可用性セットアップを処理するので、お客様は PeopleSoft アプリケーションとその機能のメンテナンスに集中できます。移行プロセス中に考慮すべき主な要因の包括的なリストについては、AWS 規範ガイダンス の「Oracle データベースの移行戦略」を参照してください。

このパターンは、AWS Database Migration Service (AWS DMS) とその変更データキャプチャ (CDC) 特徴量を備えた Oracle Data Pump を使用して、オンプレミスの Oracle データベースを Amazon RDS for Oracle に移行するためのソリューションを提供します。

Oracle PeopleSoft などの重要な ERP アプリケーションを移行する際には、ダウンタイムを最小限に抑えることが重要です。AWS DMS では、ソースデータベースからターゲットデータベースへのフルロードと連続レプリケーションの両方をサポートすることで、ダウンタイムを最小限に抑えます。AWS DMS では、移行のリアルタイムモニタリングと口グ記録も提供されるため、ダウンタイムの原因となる問題を特定して解決することを支援します。

AWS DMS で変更を複製する場合、AWS DMS がデータベースログから変更を読み取るための開始点として、時刻またはシステム変更番号 (SCN) を指定する必要があります。AWS DMS がこれらの変更にアクセスすることを保証するには、指定された期間でサーバーでこれらのログにアクセスできるようにしておくことが重要です。

前提条件と制限

前提条件

- ターゲットデータベースとして AWS クラウド環境内の Amazon RDS for Oracle データベースをプロビジョニングしました。
- オンプレミスまたは AWS クラウドの Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 上で稼働している Oracle PeopleSoft データベース。

> **Note**
>
> このパターンは、オンプレミスから AWS への移行のために設計されましたが、Amazon EC2 インスタンスの Oracle データベースを使用してテストされています。オンプレミスから移行するには、適切なネットワーク接続を設定する必要があります。

- スキーマの詳細です。Oracle PeopleSoft アプリケーションを Amazon RDS for Oracle に移行する場合、移行する Oracle データベーススキーマ (SYSADM など) を特定する必要があります。移行プロセスを開始する前に、スキーマに関する以下の詳細情報を収集します。
  - サイズ
  - オブジェクトタイプごとのオブジェクトの数
  - 無効なオブジェクトの数。

  この情報は移行プロセスに役立ちます。

制限事項

- このシナリオは PeopleSoft DEMO データベースでのみテストされています。大規模なデータセットではテストされていません。

アーキテクチャ

次の図表では、ソースデータベースとして Oracle データベースを実行するインスタンス、及び ターゲットデータベースとして Amazon RDS for Oracle を実行するインスタンスを示しています。データは、Oracle Data Pump を使用してソース Oracle データベースからターゲット Amazon RDS for Oracle データベースにエクスポートおよびインポートされ、AWS DMS を使用して CDC が変更された場合にレプリケートされます。

1. 最初のステップでは、Oracle Data Pump を使用してソースデータベースからデータを抽出し、そのデータを Amazon RDS for Oracle データベースターゲットに送信します。
2. データは、ソースデータベースから AWS DMS のソースエンドポイントに送信されます。
3. ソースエンドポイントから AWS DMS レプリケーションインスタンスにデータが送信され、そこでレプリケーションタスクが実行されます。
4. レプリケーションタスクが完了する後、データが AWS DMS のターゲットエンドポイントに送信されます。

5. ターゲットエンドポイントから、データは Amazon RDS for Oracle データベースインスタンスに送信されます。

ツール

AWS サービス

- 「AWS Database Migration Service (AWS DMS)」を使用して、データストアを AWS クラウドへ、またはクラウドセットアップとオンプレミスセットアップの組み合わせの間に移行します。
- 「OracleのAmazon Relational Database Service (Amazon RDS)」によって、AWS クラウドで Oracleリレーショナルデータベースをセットアップ、運用、スケーリングができます。

その他のサービス

- 「Oracle Data Pump」を使用すると、データやメタデータを一つのデータベースから別のデータベースに高速に移動することを支援します。

ベストプラクティス

LOB への移行

ソースデータベースに、ターゲットデータベースに移行する必要のあるラージバイナリオブジェクト (LOB) が含まれている場合、AWS DMS には次のオプションがあります。

- フル LOB モード – サイズにかかわらず、AWS DMS はすべての LOB をソースからターゲットに移行します。移行が遅くなりますが、データが切り捨てられないという利点があります。パフォーマンスを向上させるには、新しいレプリケーションインスタンスに別のタスクを作成して、LOB が数メガバイトを超えるテーブルを移行できます。
- 制限付き LOB モード – LOB 列データの最大サイズを指定します。これにより、AWS DMS はリソースを事前に割り当て、LOB を一括適用できます。LOB 列のサイズがタスクで指定されたサイズを超える場合、AWS DMS はデータを切り捨てて AWS DMS ログファイルに警告を送信します。LOB データサイズが制限された LOB サイズ内にある場合、制限付き LOB モードを使用することでパフォーマンスを向上させることができます。
- インライン LOB モード – 小さい LOB と大きな LOB の両方をレプリケートすることで、データを切り捨てたり、タスクのパフォーマンスを低下させたりすることなく LOB を移行できます。まず、InlineLobMaxSize パラメーターの値を指定します。このパラメーターは、フル LOB モードが true に設定されている場合にのみ使用できます。AWS DMS タスクでは、小さな LOB をインライ

ンで転送するため、効率が向上します。AWS DMS では、ソーステーブルからルックアップを実行して、大きな LOB を移行します。ただし、インライン LOB モードは全ロードフェーズでのみ機能します。

シーケンス値の生成

AWS DMS による変更データキャプチャプロセスでは、増分シーケンス番号はソースデータベースから複製されないことに注意します。シーケンス値の不一致を避けるには、すべてのシーケンスのソースから最新のシーケンス値を生成し、それをターゲット Amazon RDS for Oracle データベースに適用する必要があります。

認証情報管理

AWS リソースを保護するために、AWS Identity and Access Management (IAM) の「ベストプラクティス」に従うことをお勧めします。

エピック

ソースとターゲットのエンドポイントで AWS DMS レプリケーションインスタンスをプロビジョニングします

タスク	説明	必要なスキル
テンプレートをダウンロードする。	「DMS_Instance.yaml」AWS CloudFormation テンプレートをダウンロードして、AWS DMS レプリケーションインスタンスとそのソースエンドポイントとターゲットエンドポイントをプロビジョニングします。	クラウド管理者、DBA
スタックの作成を開始します。	1. AWS マネジメントコンソールで、CloudFormation を選択します。 2. [スタックの作成] を選択してください。 3. [テンプレートの指定] で、[テンプレートファイル	クラウド管理者、DBA

タスク	説明	必要なスキル
	のアップロード] を選択します。 4. [ファイルを選択]を選択します。 5. DMS_instance.yaml ファイルを選択します。 6. [次へ] を選択します。	

タスク	説明	必要なスキル
パラメータを指定します。	1. スタック名に対して、スタック名を入力します。 2. [AWS DMS インスタンスパラメータ] で、次のパラメータを入力します。 • DMSInstanceType - ビジネスニーズに基づいて、AWS DMS レプリケーションインスタンスに必要なインスタンスを選択します。 • DMSStorageSize - 移行のサイズに基づいて、AWS DMS インスタンスのストレージサイズを入力します。 3. [ソース Oracle データベース設定] には、次のパラメータを入力します。 • SourceOracleEndpointID - ソース Oracle データベースサーバー名 • SourceOracleDatabaseName - 該当するソースデータベースのサービス名またはセッション ID (SID) • SourceOracleUserName - ソースデータベースのユーザー名 (デフォルトは system) • SourceOracleDBPassword - ソースデータベー	クラウド管理者、DBA

タスク	説明	必要なスキル
	スのユーザー名のパスワード • SourceOracleDBPort - ソースデータベースのポート 4. [Oracle データベース設定のターゲット RDS] で、次のパラメータを入力します。 • TargetRDSOracleEndpointID - ターゲット RDS データベースエンドポイント • TargetRDSOracleDatabaseName - ターゲット RDS データベース名 • TargetRSOracleUserName - ターゲット RDS ユーザー名 • TargetRDSOracleDBPassword - ターゲット RDS パスワード • TargetOracleDBPort - ターゲット RDS データベースポート 5. [VPC、サブネット、セキュリティグループの設定] で、次のパラメータを入力します。 • VPCID - レプリケーションインスタンスの VPC • VPCSecurityGroupId - レプリケーションインス	

タスク	説明	必要なスキル
	タンスの VPC セキュリティグループ • DMSSubnet1 - アベイラビリティーゾーン 1 のサブネット • DMSSubnet2 - アベイラビリティーゾーン 2 のサブネット 6. [次へ] を選択します。	
スタックを作成します。	1. [スタックオプションの設定] ページで、[タグ] に対して、いずれかのオプションの値を入力します。 2. [次へ] を選択します。 3. [レビュー] ページで詳細を確認し、[送信] を選択します。 プロビジョニングは約 5 ～ 10 分で完了します。[AWS CloudFormation スタック] ページに CREATE_COMPLETE と表示されたら完了です。	クラウド管理者、DBA

タスク	説明	必要なスキル
エンドポイントをセットアップします。	1. AWS マネジメントコンソールから、[Database Migration Service] を選択します。 2. [リソース管理] で [レプリケーションインスタンス] を選択します。 3. [リソース管理] で [エンドポイント] を選択します。	クラウド管理者、DBA
接続をテストします。	ソースエンドポイントとターゲットエンドポイントのステータスにアクティブになったら、接続をテストします。各エンドポイント (ソースとターゲット) で [テストの実行] を選択し、ステータスが成功と表示されることを確認します。	クラウド管理者、DBA

Oracle データポンプを使用して、オンプレミスの Oracle データベースから PeopleSoft スキーマをエクスポートします。

タスク	説明	必要なスキル
SCN を生成します。	ソースデータベースがアクティブでアプリケーションで使用中になったら、Oracle Data Pump でデータエクスポートを開始します。まず、Oracle Data Pump によるエクスポート時のデータ整合性を保つため、また AWS DMS の変更データの開始点と	DBA

タスク	説明	必要なスキル

	して、ソースデータベースからシステム変更番号 (SCN) を生成する必要があります。
	
	ソースデータベースから現在の SCN を生成するには、次の SQL ステートメントを入力します。
	
	`SQL> select name from v$database;`
	`SQL> select name from v$database;`
	`NAME`
	`---------`
	`PSFTDMO`
	`SQL> SELECT current_scn FROM v$database;`
	`CURRENT_SCN`
	`-----------`
	`23792008`
	
	生成された SCN を保存して、データをエクスポートしたり、AWS DMS レプリケーションタスクを作成したりするときに使用します。	

タスク	説明	必要なスキル

パラメータファイルを作成します。	スキーマをエクスポートするためのパラメータファイルを作成するには、次のコードを使用できます。
	
	`$ cat exp_datapmp.par`
	`userid=system/*******`
	`directory=DATA_P`
	`UMP_DIR`
	`logfile=export_dms_`
	`sample_user.log`
	`dumpfile=export_dms_`
	`sample_data_%U.dmp`
	`schemas=SYSADM`
	`flashback_scn=237920`
	`08`
	
	Note
	要件に応じて、以下のコマンドを使用して，独自の DATA_PUMP _DIR を定義することもできます。
	
	`SQL> CREATE OR REPLACE`
	`DIRECTORY DATA_PUMP`
	`_DIR AS '/opt/oracle/`
	`product/19c/dbhome_1/`
	`dmsdump/';`
	`Directory created.`
	`SQL> GRANT READ, WRITE`
	`ON DIRECTORY DATA_PUMP`
	`_DIR TO system;`
	`Grant succeeded.`
	`SQL>`
		DBA

タスク	説明	必要なスキル
	SQL> SELECT owner, directory_name, directory_path FROM dba_directories WHERE directory_name='DA TA_PUMP_DIR'; OWNER DIRECTORY_NAME DIRECTORY_PATH ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- SYS DATA_PUMP_DIR /opt/ oracle/product/19c/dbh ome_1/dmsdump/	

タスク	説明	必要なスキル

スキーマをエクスポートします。	エクスポートを実行するには、expdp ユーティリティを使用します。
	
	`$ expdp parfile=exp_datapmp.par`
	`.....`
	`Transferring the dump file with DBMS_FILE_TRANSFER to Target:`
	`. . exported "SYSADM"."PS_XML_TEMPLT_LNG" 6.320 KB 0 rows`
	`. . exported "SYSADM"."PS_XML_TEMPLT_LNK" 6.328 KB 0 rows`
	`. . exported "SYSADM"."PS_XML_XLATDEF_LNG" 6.320 KB 0 rows`
	`. . exported "SYSADM"."PS_XML_XLATITM_LNG" 7.171 KB 0 rows`
	`. . exported "SYSADM"."PS_XPQRYRUNCNTL" 7.601 KB 0 rows`
	`. . exported "SYSADM"."PS_XPQRYRUNPARM" 7.210 KB 0 rows`
	`. . exported "SYSADM"."PS_YE_AMOUNTS" 9.351 KB 0 rows`
	`. . exported "SYSADM"."PS_YE_DATA" 16.58 KB 0 rows`
	`. . exported "SYSADM"."PS_YE_EE" 6.75 KB 0 rows`
	`. . exported "SYSADM"."PS_YE_W2CP_AMOUNTS" 9.414 KB 0 rows`
		DBA

タスク	説明	必要なスキル
	. . exported "SYSADM". "PS_YE_W2CP_DATA" 20.94 KB 0 rows . . exported "SYSADM". "PS_YE_W2C_AMOUNTS" 10.27 KB 0 rows . . exported "SYSADM". "PS_YE_W2C_DATA" 20.95 KB 0 rows . . exported "SYSADM". "PS_ZBD_JOBCODE_TBL" 14.60 KB 0 rows . . exported "SYSADM". "PTGRANTTBL" 5.468 KB 0 rows Master table "SYSTEM". "SYS_EXPORT_SCHEMA _01" successfully loaded/unloaded ** Dump file set for SYSTEM.SYS_EXPORT_ SCHEMA_01 is: /opt/oracle/pr oduct/19c/dbhome_1 /dmsdump/export_dm s_sample_data_01.dmp Job "SYSTEM"."SYS_EXPO RT_SCHEMA_01" successfully completed at Mon Dec 19 20:13:57 2022 elapsed 0 00:38:22	

Oracle Data Pump を使用して PeopleSoft スキーマを Amazon RDS for Oracle データベースにインポートします

タスク	説明	必要なスキル

ダンプファイルを、ターゲットインスタンスに転送します。	DBMS_FILE_TRANSFER を使用してファイルを転送するには、ソースデータベースから Amazon RDS for Oracle インスタンスへのデータベースリンクを作成する必要があります。リンクが確立されたら、ユーティリティを使用して Data Pump ファイルを RDS インスタンスに直接転送できます。
	
	または、Data Pump ファイルを「Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)」に転送し、Amazon RDS for Oracle インスタンスにインポートできます。このオプションの詳細については、「追加情報」セクションを参照してください。
	
	ターゲットの DB インスタンスの Amazon RDS マスターユーザーに接続する ORARDSDB というデータベースリンクを作成するには、ソースデータベースで次のコマンドを実行します。
	
	`$sqlplus / as sysdba`
	`$ SQL> create database link orardsdb connect`
		DBA

タスク	説明	必要なスキル
	to admin identified by "*****" using '(DESCRIPTION = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = testpsft.*******.us-west-2.rds.amazonaws.com)(PORT = 1521))(CONNECT_DATA = (SERVER = DEDICATED) (SERVICE_NAME = orcl)))'; Database link created.	
データベースリンクをテストします。	データベースリンクをテストして、sqlplus を使用して Amazon RDS for Oracle のターゲットデータベースに接続できることを確認します。 SQL> SQL> select name from v$database@orardsdb; NAME --------- ORCL SQL>	DBA

タスク	説明	必要なスキル

ダンプファイルをターゲットデータベースに転送します。	ダンプファイルを Amazon RDS for Oracle データベースにコピーするには、DATA_PUMP_DIR デフォルトのディレクトリを使用するか、次のコードを使用して独自のディレクトリを作成できます。
	`exec rdsadmin.rdsadmin_util.create_directory(p_directory_name => 'TARGET_PUMP_DIR') ;`
	次のスクリプトでは、ソースのインスタンスから export_dms_sample_data_01.dmp という名前のダンプファイルを、orardsdb という名前のデータベースリンクを使用して、ターゲット Amazon RDS for Oracle Database にコピーします。
	`$ sqlplus / as sysdba SQL> BEGIN DBMS_FILE_TRANSFER.PUT_FILE( source_directory_object => 'DATA_PUMP_DIR', source_file_name => 'export_dms_sample_data_01.dmp',`
		DBA

タスク	説明	必要なスキル
	destination_directory _object => 'TARGET_P UMP_DIR'', destination_file_name => 'export_dms_sample _data_01.dmp', destination_database => 'orardsdb'); END; / PL/SQL procedure successfully completed .	
ターゲットデータベース内のダンプファイルを一覧表示します。	PL/SQL プロシージャが完了したら、次のコードを使用して Amazon RDS for Oracle データベースにデータダンプファイルを一覧表示できます。 SQL> select * from table (rdsadmin.rds_file _util.listdir(p_di rectory => 'TARGET_P UMP_DIR'));	DBA

タスク	説明	必要なスキル
ターゲットデータベースでインポートを開始します。	インポートプロセスを開始する前に、データダンプファイルを使用して、ターゲット Amazon RDS for Oracle データベースにロール、スキーマ、テーブルスペースを設定します。 インポートを実行するには、Amazon RDS マスターユーザーアカウントでターゲットデータベースにアクセスし、Amazon RDS for Oracle Database `tns-entry` を含む `tnsnames.ora` ファイル内の接続文字列名を使用します。必要に応じて、データダンプファイルを別のテーブルスペースまたは別のスキーマ名でインポートする再マップオプションを含めることができます。 インポートを開始するには、次のコードを使用します。 `impdp admin@orardsdb directory=TARGET_PUMP_DIR logfile=import.log dumpfile=export_dms_sample_data_01.dmp` インポートを正常に完了させるには、インポートログファイルにエラーがないかどうか	DBA

タスク	説明	必要なスキル
	を確認し、オブジェクト数、行数、無効なオブジェクトなどの詳細を確認します。無効なオブジェクトがある場合は、それらを再コンパイルします。さらに、ソースとターゲットのデータベースオブジェクトを比較して、一致することを確認します。	

CDC を使用して AWS DMS レプリケーションタスクを作成し、ライブレプリケーションを実行する

タスク	説明	必要なスキル
レプリケーションタスクを作成します。	次のステップを使用して AWS DMS レプリケーションタスクを作成します。 1. AWS DMS コンソールの [変換と移行] で、[データベース移行タスク] を選択します。 2. [タスク設定] で、[タスクの識別子] にタスク拡張子を入力します。 3. [レプリケーションインスタンス] で、作成した DMS レプリケーションインスタンスを選択します。 4. [ソースデータベースエンドポイント] で、ソースエンドポイントを選択します。 5. [ターゲットデータベースエンドポイント] で、ター	クラウド管理者、DBA

タスク	説明	必要なスキル
	ゲット Amazon RDS for Oracle データベースを選択します。 6. [移行タイプ] で、[データ変更のみをレプリケートする] を選択します。補足ロギングを有効にする必要があるというメッセージを受け取った場合は、「追加情報」セクションの指示に従ってください。 7. [タスク設定] で、[ログシーケンス番号の指定] を選択します。 8. [システム変更番号] には、ソース Oracle データベースから生成した Oracle データベース SCN を入力します。 9. [検証の有効化] を選択します。 10[CloudWatch Logs を有効化] を選択します。 この特徴量を有効にすることで、データと「Amazon CloudWatch Logs」を検証して AWS DMS レプリケーションインスタンスログを確認できます。 11[選択ルール] で、以下を入力します。 • [スキーマ] で、[スキーマの入力] を選択します。	

タスク	説明	必要なスキル
	• スキーマ名に SYSADM を入力します。 • [テーブル名] には、「%」と入力します。 • [アクション] で、[含む] を選択します。 12[変換ルール] で、以下を行います。 • [ターゲット] で、[テーブル] を選択します。 • [スキーマ名] で、[スキーマの入力] を選択します。 • スキーマ名に SYSADM を入力します。 • [アクション] で、[以下に名前を変更:] を選択します。 13[Create task] (タスクの作成) を選択します。 タスクを作成する後、CDC スタートモードで提供した SCN から Amazon RDS for Oracle データベースインスタンスに CDC を移行します。CloudWatch ログを確認して確認することもできます。	

ターゲットの Amazon RDS for Oracle Database でデータベーススキーマを検証

タスク	説明	必要なスキル
データ転送を検証します。	AWS DMS タスクが開始されたら、タスクページのテーブル統計タブをチェックして、データに加えられた変更を確認できます。 進行中のレプリケーションのステータスは、コンソールの [データベース移行タスク] ページでモニタリングできます。 詳細については、「AWS DMS データの検証」を参照してください。	クラウド管理者、DBA

カットオーバー

タスク	説明	必要なスキル
レプリケーションを開始します。	レプリケーション手順を中止し、ソースアプリケーションサービスを停止します。	クラウド管理者、DBA
PeopleSoft ミドルティアを起動します。	ターゲットの PeopleSoft ミドルティアアプリケーションを AWS で起動し、最近移行した Amazon RDS for Oracle データベースに転送します。 アプリケーションにアクセスすると、すべてのアプリケーション接続が Amazon RDS	データベース管理者、PeopleSoft 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	for Oracle データベースと確立されていることに気付くはずです。	
ソースデータベースをオフにします。	ソースデータベースへの接続がなくなったことを確認したら、オフにできます。	DBA

関連リソース

- AWS Database Migration Service の使用開始
- 「AWS Database Migration Service ベストプラクティス」
- 「AWS クラウドへの Oracle データベースの移行」

追加情報

Amazon S3 を使用してファイルを転送する

Amazon S3 にファイルを転送するには、AWS CLI 、 m たは (CLI)、 Amazon S3 コンソールを使用できます。ファイルを Amazon S3 に転送したら、Amazon RDS for Oracle インスタンスを使用して Amazon S3 からデータポンプファイルをインポートできます。

代替方法として Amazon S3 統合を使用してダンプファイルを転送することを選択した場合は、次の手順を実行します。

1. S3 バケットを作成する。
2. Oracle データパンプを使用して、ソースデータベースからデータを エクスポートします。
3. S3 バケットにデータパンプファイルをアップロードします。
4. S3 バケットから、ターゲットの Amazon RDS for Oracle Database にデータポンプファイルをダウンロードします。
5. Data Pump ファイルを使用してインポートを実行します。

> **Note**
>
> S3 インスタンスと RDS インスタンス間で大きなデータファイルを転送するには、Amazon S3 Transfer Acceleration 機能を使用することをお勧めします。

補足ロギングを有効にする

継続的なレプリケーションのソースデータベースで「追加ロギング」 を有効にする警告メッセージが表示された場合、下記のステップを使用します。

```
SQL> ALTER DATABASE ADD SUPPLEMENTAL LOG DATA (ALL) COLUMNS;
SQL> ALTER DATABASE ADD SUPPLEMENTAL LOG DATA (PRIMARY KEY) COLUMNS;
SQL> ALTER DATABASE ADD SUPPLEMENTAL LOG DATA (UNIQUE) COLUMNS;
SQL> ALTER DATABASE ADD SUPPLEMENTAL LOG DATA (FOREIGN KEY) COLUMNS;
SQL> ALTER DATABASE ADD SUPPLEMENTAL LOG DATA (PRIMARY KEY) COLUMNS
SQL> ALTER DATABASE ADD SUPPLEMENTAL LOG DATA (UNIQUE) COLUMNS;
```

オンプレミス MySQL データベースを Amazon RDS for MySQL に移行する

Amazon Web Services、Lorenzo Mota

概要

このパターンでは、オンプレミス MySQL データベースを Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) for MySQL に移行するガイダンスを提供します。このパターンでは、完全なデータベース移行のための AWS Database Migration Service (AWS DMS) または mysqldump などのネイティブ MySQL ツールの使用について説明します。このパターンは主に DBA とソリューションアーキテクトを対象としています。小規模または大規模プロジェクトで、テスト手順 (少なくとも 1 回のテストサイクルを推奨) として、または最終的な移行手順として使用できます。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブな AWS アカウント
- オンプレミスデータセンターの MySQL ソースデータベース

制限

- データベースサイズの上限: 64 TB

製品バージョン

- MySQL バージョン 5.5、5.6、5.7、8.0 サポートされているバージョンの最新リストについては、AWS ドキュメントの「Amazon RDS での MySQL」を参照してください。を使用している場合は AWS DMS、「現在 でサポートされている MySQL バージョンのターゲットとして MySQL 互換データベースを使用する AWS DMS」も参照してください AWS DMS。 MySQL

アーキテクチャ

ソーステクノロジースタック

- オンプレミス MySQL データベース

ターゲットテクノロジースタック

- MySQL を実行中の Amazon RDS DB インスタンス

ターゲットアーキテクチャ

次の図は、移行後の Amazon RDS for MySQL のターゲット実装を示しています。

AWS データ移行アーキテクチャ

の使用 AWS DMS:

次の図は、 AWS DMS を使用してカットオーバーまで完全および増分の変更を送信する場合のデータ移行アーキテクチャを示しています。オンプレミスから へのネットワーク接続は要件 AWS に応じて異なり、このパターンの対象外です。

ネイティブ MySQL ツールを使用する:

次の図は、ネイティブ MySQL ツールを使用する場合のデータ移行アーキテクチャを示しています。エクスポートダンプファイルは Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) にコピーされ、カットオーバー AWS 前に で Amazon RDS for MySQL データベースにインポートされます。オンプレミスから へのネットワーク接続は要件 AWS に応じて異なり、このパターンの対象外です。

注意:

- ダウンタイムの要件とデータベースのサイズに応じて、 AWS DMS または 変更データキャプチャ (CDC) ツールを使用すると、カットオーバー時間を最小限に抑えることができます。 AWS DMS は、新しいターゲットへのカットオーバー時間を最小 (通常は分) に短縮できます。データベースのサイズとネットワークレイテンシーが短い場合は、mysqldump を使用したオフライン戦略で十分です。(おおよその時間を把握するためにテストすることをお勧めします。)
- 通常、 などの CDC 戦略では、オフラインオプションよりも多くのモニタリングと複雑さ AWS DMS が必要です。

ツール

- AWS のサービス: AWS Database Migration Service (AWS DMS) は、データストアを に移行する AWS クラウド か、クラウドとオンプレミスのセットアップの組み合わせ間で移行するのに役立ち

ます。でサポートされている MySQL ソースデータベースとターゲットデータベースの詳細については AWS DMS、MySQL 互換データベースの への移行 AWS」を参照してください。ソースデータベースが でサポートされていない場合は AWS DMS、別の方法を選択してデータを移行する必要があります。

- ネイティブ MySQL ツール: mysqldump
- サードパーティー製ツール: Percona XtraBackup

エピック

移行を計画する

タスク	説明	必要なスキル
データベースのバージョンを検証します。	ソースとターゲットデータベースのバージョンを検証します。	DBA
ハードウェア要件を特定します。	ターゲットサーバーのハードウェア要件を特定します。	DBA、システム管理者
ストレージ要件を特定します。	ターゲットデータベースのストレージ要件 (ストレージタイプ、容量など) を特定します。	DBA、システム管理者
インスタンスタイプを選択します。	容量、ストレージ機能、ネットワーク機能に基づいてターゲットインスタンスのタイプを選択します。	DBA、システム管理者
ネットワークアクセス要件を特定します。	ソースとターゲットデータベースのネットワークアクセスのセキュリティ要件を特定します。	DBA、システム管理者
サポートされていないオブジェクトを特定します。	サポートされていないオブジェクト (ある場合) を特定し、移行作業を決定します。	DBA

タスク	説明	必要なスキル
依存関係を特定します。	リモートデータベースへの依存関係を特定します。	DBA
アプリケーション移行戦略を決定します。	クライアントアプリケーションの移行戦略を決定します。	DBA、アプリ所有者、システム管理者

インフラストラクチャを設定する

タスク	説明	必要なスキル
仮想プライベートクラウド (VPC) を作成します。	ルートテーブル、インターネットゲートウェイ、NAT ゲートウェイ、サブネットを設定します。詳細については、Amazon RDS ドキュメントの VPC および Amazon RDS を参照してください。	システム管理者
セキュリティグループを作成します。	要件に応じて、ポートと CIDR 範囲、または特定の IP を設定します。MySQL のデフォルトポートは 3306 です。詳細については、Amazon RDS ドキュメントのセキュリティグループでアクセスをコントロールするを参照してください。	システム管理者
Amazon RDS for MySQL DB インスタンスを設定して起動します。	手順については、Amazon RDS ドキュメントの Amazon RDS DB インスタンスを作成するを参照してください。サポートされているバージョンを確認します。	システム管理者

データを移行する – オプション 1 (ネイティブツールを使用)

タスク	説明	必要なスキル
ネイティブ MySQL ツールまたはサードパーティツールを使用して、データベースオブジェクトとデータを移行します。	手順については、mysqldump、Percona XtraBackup (物理的な移行の場合) などの MySQL ツールのドキュメントを参照してください。 オプションの詳細については、ブログ投稿 MySQL 用の Amazon RDS for MySQL または Amazon Aurora MySQL への移行オプションを参照してください。	DBA

データの移行 – オプション 2 (使用 AWS DMS)

タスク	説明	必要なスキル
でデータを移行します AWS DMS。	手順については、AWS DMS ドキュメントを参照してください。	DBA

カットオーバー前に予備タスクを実行する

タスク	説明	必要なスキル
オブジェクト数の不一致を修正します。	ソースデータベースと新しいターゲットデータベースからオブジェクト数を収集します。ターゲットデータベースの不一致を修正します。	DBA

タスク	説明	必要なスキル
依存関係を確認します。	他のデータベース間の依存関係 (リンク) が有効で、予想どおりに機能しているかどうかを確認します。	DBA
テストを実行します。	テストサイクルの場合は、クエリテストを実行し、メトリクスを収集し、問題を修正します。	DBA

カットオーバー

タスク	説明	必要なスキル
ターゲットデータベースに切り替えます。	クライアントアプリケーションを新しいインフラストラクチャに切り替えます。	DBA、アプリ所有者、システム管理者
テストサポートを提供します。	機能アプリケーションテストをサポートします。	DBA

プロジェクトを閉じる

タスク	説明	必要なスキル
リソースをシャットダウンします。	移行用に作成した一時 AWS リソースをシャットダウンします。	DBA、システム管理者
プロジェクト文書を検証します。	プロジェクト文書を確認して検証する。	DBA、アプリ所有者、システム管理者
メトリクスを収集します。	移行の所要時間、手動作業と自動作業の割合、コスト削減	DBA、アプリ所有者、システム管理者

タスク	説明	必要なスキル
	などのメトリクスを収集します。	
プロジェクトを終了します。	プロジェクトを終了し、フィードバックを提供します。	DBA、アプリ所有者、システム管理者
ソースデータベースを運用停止します。	移行タスクとカットオーバータスクがすべて完了したら、オンプレミスデータベースの使用を停止します。	DBA、システム管理者

関連リソース

リファレンス

- リレーショナルデータベースの移行戦略
- AWS DMS website
- AWS DMS ドキュメント
- 「Amazon RDS ドキュメント」
- Amazon RDS の価格設定
- Amazon VPC と Amazon RDS
- 「Amazon RDS マルチ AZ 配置」
- Percona XtraBackup、Amazon EFS、Amazon S3 を使用してオンプレミス MySQL データベースを Aurora MySQL に移行する
- Amazon RDS DB インスタンスストレージ

チュートリアル

- の開始方法 AWS DMS
- 「Amazon RDS の開始方法」

オンプレミス Microsoft SQL Server データベースを Amazon RDS for SQL Server に移行する

Amazon Web Services、Henrique Lobao、Jonathan Pereira Cruz、Vishal Singh

概要

このパターンは、オンプレミス Microsoft SQL Server データベースから Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) for SQL Server に移行するガイダンスを提供します。移行の 2 つのオプションについて説明します。AWS データ移行サービス (AWS DMS) を使用か、またはデータベースコピーウィザードなどのネイティブ Microsoft SQL Server ツールを使用します。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブな AWS アカウント
- オンプレミスデータセンターにあるソース Microsoft SQL Server データベース

制限

- データベースサイズの上限: 16 TB

製品バージョン

- サポートされているバージョンと機能の最新リストについては、AWS ドキュメントの Amazon RDS 上の Microsoft SQL Server を参照してください。AWS DMS を使用中の場合、AWS DMS でサポートされている SQL Server バージョンについては、AWS DMS のターゲットとして Microsoft SQL Server データベースを 使用するも参照してください。

アーキテクチャ

ソーステクノロジースタック

- オンプレミス Microsoft SQL Server データベース

ターゲットテクノロジースタック

- Amazon RDS for SQL Server DB インスタンス

ソースアーキテクチャとターゲットアーキテクチャ

AWS DMS を使用する:

ネイティブ SQL Server ツールの使用:

ツール

- AWS DMS は、数タイプのソースデータベースとターゲットデータベースをサポートしています。詳細については、AWS DMS の段階的手順を参照してください。AWS DMS がソースデータベースをサポートしていない場合は、データを移行する別の方法を選択します。
- Microsoft SQL Serverのネイティブツールには、バックアップと復元、データベースコピーウィザード、データベースのコピーとアタッチが含まれます。

エピック

移行を計画する

タスク	説明	必要なスキル
ソースとターゲットデータベースのバージョンとエンジンを検証します。		DBA
ターゲットサーバーインスタンスのハードウェア要件を識別します。		DBA、システム管理者
ストレージ要件 (ストレージタイプと容量) を識別します。		DBA、システム管理者
容量、ストレージ機能、ネットワーク機能に基づき、適切なインスタンスタイプを選択します。		DBA、システム管理者
ソースとターゲットデータベースのネットワークアクセ		DBA、システム管理者

タスク	説明	必要なスキル
スセキュリティ要件を特定します。		
アプリケーション移行戦略を特定します。		DBA、システム管理者

インフラストラクチャを設定する

タスク	説明	必要なスキル
仮想プライベートクラウド (VPC) を作成します。		システム管理者
セキュリティグループを作成します。		システム管理者
Amazon RDS DB インスタンスを設定して起動します。		DBA、システム管理者

データ移行 — オプション 1

タスク	説明	必要なスキル
ネイティブ SAP ASE ツールまたはサードパーティツールを使用して、データベースオブジェクトとデータを移行します。		DBA

データ移行 — オプション 2

タスク	説明	必要なスキル
AWS DMS でデータを移行します。		DBA

アプリケーションを移行する

タスク	説明	必要なスキル
アプリケーション移行戦略に従います。		DBA、アプリ所有者、システム管理者

カットオーバー

タスク	説明	必要なスキル
アプリケーションクライアントを新しいインフラストラクチャに切り替えます。		DBA、アプリ所有者、システム管理者

プロジェクトを閉じる

タスク	説明	必要なスキル
一時的な AWS リソースをシャットダウンします。		DBA、システム管理者
プロジェクト文書を確認して検証する。		DBA、アプリ所有者、システム管理者
移行の所要時間、手動タスクと自動タスクの割合、コスト		DBA、アプリ所有者、システム管理者

タスク	説明	必要なスキル
削減などのメトリクスを収集します。		
プロジェクトを終了し、フィードバックを提供します。		DBA、アプリ所有者、システム管理者

関連リソース

リファレンス

- Amazon Web Services に Microsoft SQL Server をデプロイする
- AWS DMS ウェブサイト
- Amazon RDS の価格設定
- AWS 上のMicrosoft 製品
- AWS 上の Microsoft ライセンシング
- AWS 上の Microsoft SQL Server
- Microsoft SQL Server DB インスタンスでの Windows 認証の使用
- 「Amazon RDS マルチ AZ 配置」

チュートリアルと動画

- AWS DMS の使用開始
- Amazon RDS の開始方法
- DMS (ビデオ)
- Amazon RDS (ビデオ)

Rclone を使用して Microsoft Azure Blob から Amazon S3 にデータを移行する

Amazon Web Services、Suhas Basavaraj、Aidan Keane、Corey Lane

概要

このパターンでは、Rclone を使用して Microsoft Azure Blob オブジェクトストレージから Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットにデータを移行する方法を説明します。このパターンを使用すると、1 回限りの移行や継続的なデータの同期を行うことができます。Rclone は Go で記述されたコマンドラインプログラムです。クラウドプロバイダーのさまざまなストレージテクノロジー間でデータを移動するために使用されます。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブな AWS アカウント
- Azure Blob コンテナサービスに保存されているデータ

アーキテクチャ

ソーステクノロジースタック

- Azure Blob ストレージコンテナ

ターゲットテクノロジースタック

- Amazon S3 バケット
- Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンス

アーキテクチャ

ツール

- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、あらゆる量のデータを保存、保護、取得できるクラウドベースのオブジェクトストレージサービスです。
- Rclone は、rsync にインスパイアされたオープンソースのコマンドラインプログラムです。多くのクラウドストレージプラットフォームで、ファイルを管理するために使用できます。

ベストプラクティス

Azure から Amazon S3 にデータを移行する場合、不必要なコストや転送速度の低下を避けるため、以下の事項に注意してください。

- AWS インフラストラクチャは、AWS リージョン `us-east-1` (北バージニア)や Azure リージョン `East US` など、Azure ストレージアカウントや Blob コンテナと同じ地域に作成します。
- NAT ゲートウェイは、入口帯域幅と出口帯域幅の両方でデータ転送コストが発生するため、可能な限り使用しないでください。
- Amazon S3 用の VPC ゲートウェイエンドポイント を使用すると、パフォーマンスが向上します。
- Intel x86 インスタンスよりも低コストで高いパフォーマンスを実現するためには、AWS Graviton2 (ARM) プロセッサベースの EC2 インスタンスの使用を検討してください。Rcloneは 何度もクロスコンパイルされており、プリコンパイルされた ARM バイナリを提供します。

エピック

AWS と Azure のクラウドリソースを準備する

タスク	説明	必要なスキル
送信先の S3 バケットを準備します。	適切な AWS リージョンに新しい S3 バケットを作成するか、移行するデータの宛先として既存のバケットを選択します。	AWS 管理者
Amazon EC2 用の IAM インスタンスロールを作成します。	Amazon EC2 用の新しい AWS Identity and Access Management (IAM) ロールを作成します。このロールは、送信先の S3 バケットへの書き込みアクセス権を EC2 インスタンスに与えます。	AWS 管理者
IAM インスタンスロールをポリシーにアタッチする	IAM コンソールまたは AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI) を使用して、	AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	送信先の S3 バケットへの書き込みアクセスを許可するEC2インスタンスロールのインラインポリシーを作成します。ポリシーの例については、「追加情報」セクションを参照してください。	
EC2 インスタンスの起動	新規作成した IAM サービスロールを使用するように設定された Amazon Linux EC2 インスタンスを起動します。このインスタンスは、インターネット経由で Azure パブリック API エンドポイントにアクセスする必要があります。 **Note** コストを削減するには、AWS Graviton ベースの EC2 インスタンスの使用を検討してください。Rclone は ARM がコンパイルされたバイナリを提供します。	AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
Azure AD サービスプリンシパルを作成します。	Azure CLI を使用して、ソース Azure Blob ストレージコンテナへの読み取り専用アクセス権がある Azure Active Directory (Azure AD) サービスプリンシパルを作成します。手順については、「追加情報」セクションを参照してください。これらの認証情報を EC2 インスタンス上の場所 `~/azure-principal.json` に格納します。	クラウド管理者

Rclone のインストールと設定

タスク	説明	必要なスキル
Rclone をダウンロードしてインストールします。	Rclone コマンドラインプログラムをダウンロードしてインストールします。インストール手順については、Rclone インストールのドキュメントを参照してください。	AWS 全般、クラウド管理者
Rclone を設定します。	次の `rclone.conf` サンプルファイルをコピーします。`AZStorageAccount` を Azure Storage アカウント名に置き換え、`us-east-1` をS3バケットのある AWS リージョンに置き換えます。このファイルを EC2 インスタンス上の場所 `~/.config/`	AWS 全般、クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル
	rclone/rclone.conf に保存します。 [AZStorageAccount] type = azureblob account = AZStorage Account service_principal_f ile = azure-pri ncipal.json [s3] type = s3 provider = AWS env_auth = true region = us-east-1	

タスク	説明	必要なスキル

Rclone の設定を確認してください。	Rclone が設定され、権限が正しく機能していることを確認するには、Rclone がプロファイルを解析し、Azure Blob コンテナと S3 バケット内のオブジェクトにアクセスできることを確認します。検証コマンドの例については、以下を参照してください。
	• 設定済みのリモートが設定ファイルに表示されます。これにより、設定ファイルが正しく解析されていることを確認できます。 出力を確認し、`rclone.conf` ファイルと一致することを確認します。
	`rclone listremotes`
	`AZStorageAccount:`
	`s3:`
	• 設定したアカウントの Azure Blob コンテナを一覧表示します。`AZStorageAccount` を `rclone.conf` ファイルで使用したストレージアカウント名に置き換えます。
	`rclone lsd AZStorageAccount:`
	`2020-04-29 08:29:26 docs`
		AWS 全般、クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル

	• Azure Blob コンテナ内のファイルを一覧表示します。このコマンドのドキュメントを、Azure ストレージアカウントの実際の Blob コンテナ名で置き換えます。
	
	`rclone ls AZStorageAccount:docs`
	`824884 administrator-en.a4.pdf`
	
	• AWS アカウント内のバケットを一覧表示します。
	
	`[root@ip-10-0-20-157 ~]# rclone lsd s3:`
	`2022-03-07 01:44:40 amzn-s3-demo-bucket1`
	`2022-03-07 01:45:16 amzn-s3-demo-bucket2`
	`2022-03-07 02:12:07 amzn-s3-demo-bucket3`
	
	• S3 バケット内のファイルを一覧表示します。
	
	`[root@ip-10-0-20-157 ~]# rclone ls s3:amzn-s3-demo-bucket1`
	`template0.yaml`
	`template1.yaml`	

Rclone を使用してデータを移行します。

タスク	説明	必要なスキル

コンテナからデータを移行します。	Rclone コピーまたは同期コマンドを実行します。
	
	例: コピー
	
	このコマンドは、コピー元の Azure Blob コンテナから、送信先 S3 バケットにデータをコピーします。
	
	`rclone copy AZStorageAccount:blob-container s3:amzn-s3-demo-bucket1`
	
	例: 同期
	
	このコマンドは、ソースの Azure Blob コンテナと移行先の S3 バケット間でデータを同期します。
	
	`rclone sync AZStorageAccount:blob-container s3:amzn-s3-demo-bucket1`
	
	⚠ Important
	sync コマンドを使用すると、ソースコンテナに存在しないデータは移行先の S3 バケットから削除されます。
		AWS 全般、クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル
コンテナを同期します	最初のコピーが完了したら、Rclone 同期コマンドを実行して継続的な移行を実行し、移行先の S3 バケットにない新規ファイルのみをコピーします。	AWS 全般、クラウド管理者
データが正常に移行されたことを確認します。	データが移行先の S3 バケットに正常にコピーされたことを確認するには、Rclone lsd コマンドと ls コマンドを実行します。	AWS 全般、クラウド管理者

関連リソース

- 「Amazon S3 ユーザーガイド」 (AWS ドキュメント)
- 「Amazon EC2 の IAM ロール」 (Amazon EC2 ドキュメント)
- 「Microsoft Azure Blob コンテナの作成」 (Microsoft Azure ドキュメント)
- 「Rclone コマンド」 (Rclone ドキュメント)

追加情報

EC2 インスタンスのロールポリシーの例

このポリシーは、アカウント内の特定のバケットへの読み取り/書き込みアクセスを EC2 インスタンスに提供します。バケットでサーバー側の暗号化にカスタマーマネージドキーを使用する場合、ポリシーには AWS Key Management Service (AWS KMS) への追加アクセスが必要となる場合があります。

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:ListBucket",
```

```
                "s3:DeleteObject",
                "s3:GetObject",
                "s3:PutObject",
                "s3:PutObjectAcl"
            ],
            "Resource": [
              "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*",
              "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "s3:ListAllMyBuckets",
            "Resource": "arn:aws:s3:::*"
        }
    ]
}
```

読み取り専用の Azure AD サービスプリンシパルの作成

Azure サービスプリンシパルは、顧客のアプリケーション、サービス、自動化ツールが特定の Azure リソースにアクセスするためのセキュリティ ID です。これは、特定のロールを持ち、リソースへのアクセスが厳密に制御されているユーザー ID (ログイン名とパスワードまたは証明書) と考えることができます。最小特権の権限に従い、Azure 内のデータを誤って削除されないように保護する読み取り専用のサービスプリンシパルを作成するには、次の手順に従います。

1. Microsoft Azure クラウドアカウントポータルにログインし、PowerShell でクラウドシェルを起動するか、ワークステーションで Azure コマンドラインインターフェイス (CLI) を使用します。
2. サービスプリンシパルを作成し、Azure Blob ストレージアカウントへの「読み取り専用」アクセス権限を持つように設定します。このコマンドの JSON 出力を `azure-principal.json` というローカルファイルに保存します。ファイルは EC2 インスタンスにアップロードされます。　括弧 ({ と }) で示されているプレースホルダー変数を Azure サブスクリプション ID、リソースグループ名、ストレージアカウント名で置き換えます。

```
az ad sp create-for-rbac `
--name AWS-Rclone-Reader `
--role "Storage Blob Data Reader" `
--scopes /subscriptions/{Subscription ID}/resourceGroups/{Resource Group Name}/
providers/Microsoft.Storage/storageAccounts/{Storage Account Name}
```

カウチベースサーバーから AWS 上のカウチベースカペラへの移行

Amazon Web Services、Battulga Purevragchaa、Saurabh Shanbhag

Mark Gamble

概要

Couchbase Capella は、ミッションクリティカルなアプリケーション (ユーザープロファイル、オンラインカタログ、在庫管理など) 向けのフルマネージド型の NoSQL データベース・アズ・ア・サービス (DBaaS) です。Couchbase Capella は、Couchbase が管理する Amazon Web Services (AWS) アカウントで DBaaS ワークロードを管理します。Capellaを使用すると、複数のクラスター、複数の AWS リージョン、マルチクラウド、ハイブリッドクラウドのレプリケーションを単一のインターフェイスで簡単に実行および管理できます。

Couchbase Capella を使用すると、Couchbase Server アプリケーションを瞬時にスケーリングできるため、マルチノードクラスターを数分で作成できます。Couchbase Capella は、「SQL++」、「全文検索」、「イベントサービス」、「分析サービス」 など、Couchbase サーバーのすべての機能をサポートしています。また、インストール、アップグレード、バックアップ、一般的なデータベースメンテナンスを管理する必要もありません。

このパターンでは、自己管理型の 「Couchbase Server」 環境を AWS クラウドに移行するための手順とベストプラクティスを説明しています。このパターンは、オンプレミスでもクラウドでも稼働している Couchbase Server クラスターから Couchbase Capella にデータとインデックスを移行するための反復可能なプロセスを提供します。これらの手順を使用すると、移行中の問題を回避し、移行プロセス全体をスピードアップできます。

このパターンには次の 2 つの移行オプションがあります。

- オプション 1 は、移行するインデックスが 50 個未満の場合に適しています。
- オプション 2 は、移行するインデックスが 50 個を超える場合に適しています。

自己管理型の Couchbase Server に「サンプルデータを設定して」、移行ガイドに従うこともできます。

移行オプション 2 を選択した場合や、デフォルト値以外のスコープやコレクションを使用する場合は、追加情報セクションにあるサンプル設定ファイルを使用する必要があります。

前提条件と制限事項

前提条件

- 既存の Couchbase Capella 有料アカウント。また、「AWS で Couchbase Capella アカウント」を作成し、Couchbase Capella の無料トライアルを使用してから、有料アカウントにアップグレードしてクラスターを移行用に設定することもできます。試用版から始めるには、「Couchbase Capella スタートガイド」の指示に従ってください。
- オンプレミスまたはクラウドサービスプロバイダーにデプロイされた既存の自己管理型の Couchbase Server 環境。
- 移行オプション 2 の場合は、Couchbase シェルと設定ファイル。設定ファイルを作成するには、追加情報セクションにあるサンプルファイルを使用できます。
- Couchbase サーバーと Couchbase Capella の管理に精通していること。
- コマンドラインインターフェイス (CLI) で TCP ポートを開いてコマンドを実行する方法

移行プロセスには、次の表に示す役割と専門知識も必要です。

ロール	専門知識	責任
Couchbase 管理者	• カウチベースサーバーとカウチベースカペラに精通していること • コマンドラインに関する基本的な知識は役に立ちますが、必須ではありません。	• Couchbase サーバーと Capella 固有のタスク
システム管理者、IT 管理者	• 自己管理型の Couchbase Server システム環境と管理に精通していること	• 自己管理型の Couchbase Server クラスターノードでポートを開き、IP アドレスを決定する

制限事項

- このパターンは、データ、インデックス、および「Couchbase 全文検索インデックスを Couchbase」サーバーから AWS 上の Couchbase Capella に移行するために使用されます。この

パターンは「Couchbase イベントサービス」の移行や「Couchbase Analytics」の移行には適用されません。

- カウチベースカペラは複数の AWS リージョンで利用できます。Capella がサポートするリージョンの最新情報については、Couchbase ドキュメントの「Amazon Web Services」を参照してください。

製品バージョン

- 「Couchbase サーバー (コミュニティまたはエンタープライズ) エディションバージョン 5.x 以降」

アーキテクチャ

ソーステクノロジースタック

- カウチベースサーバー

ターゲットテクノロジースタック

- カウチベース・カペラ

ターゲットアーキテクチャ

1. Couchbase Capella にアクセスする際は Capella コントロールプレーンを使用します。 Capella コントロールプレーンを使用して、次のことを行うことができます。
   - アカウントを管理および監視します。
   - クラスターとデータ、インデックス、ユーザーとグループ、アクセス許可、監視、イベントを管理します。
2. クラスターが作成されました。
3. Capella データプレーンは Couchbase が管理する AWS アカウント内にあります。新しいクラスターを作成すると、Couchbase Capella は選択した AWS リージョンの複数のアベイラビリティーゾーンにクラスターをデプロイします。
4. Couchbase アプリケーションは、AWS アカウントの VPC で開発およびデプロイできます。通常、この VPC は 「VPC ピアリング」を通じて Capella データプレーンにアクセスします。

ツール

- 「Couchbase クロスデータセンターレプリケーション (XDCR)」は、さまざまなクラウドプロバイダーやさまざまなデータセンターにあるクラスター間でデータを複製するのに役立ちます。自己管理型の Couchbase サーバー· クラスターから Couchbase Capella にデータを移行するために使用されます。

> **Note**
>
> Couchbase Server コミュニティエディションで XDCR を使用して Couchbase Capella に移行することはできません。代わりに「cbexport」を使用できます。詳しくは「コミュニティエディションからのデータの移行」をご確認ください。

- 「Couchbase Shell」は Couchbase サーバーと Couchbase Capella 用のコマンドラインシェルで、ローカルおよびリモートの Couchbase クラスターにアクセスできます。このパターンでは、Couchbase シェルを使用してインデックスを移行します。
- 「cbexport」は Couchbase クラスターからデータをエクスポートするための Couchbase ユーティリティです。「カウチベースサーバーの CLI ツール」に含まれています。

エピック

移行の準備をする

タスク	説明	必要なスキル
セルフマネージドの Couchbase Server クラスターのサイズを評価します。	Couchbase サーバー用の Couchbase Web コンソールにログインし、自己管理型クラスターのノードとバケットを評価します。 1. クラスターノードのリストを表示するには、ナビゲーションバーの [サーバー] タブを選択します。	Couchbase 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	2. ノード数を記録し、リスト上の各ノードを選択してプロパティを表示します。 3. 個々のノードのメモリとストレージを記録します。 4. ナビゲーションバーの [バケット] タブを選択し、リスト内の各バケットを選択してプロパティを表示します。各バケットの RAM 割り当てとコンフリクト解決の設定を記録します。 Couchbase Capella でターゲットクラスターのサイズ設定と設定を行う際の一般的なガイドとして、自己管理型の Couchbase Server クラスター設定を使用します。 Couchbase Capella のサイジングに関するより詳細な情報が必要な場合は、「Couchbase」にお問い合わせください。	

タスク	説明	必要なスキル
自己管理型の Couchbase サーバークラスターに Couchbase サービスのディストリビューションを記録します。	1. Couchbase Web コンソールで [サーバー] タブを選択し、クラスターノードのリストを表示します。 2. 各ノードを選択してプロパティを表示し、各ノード (データサービス、クエリサービス、インデックスサービス、検索サービス、分析サービス、イベントサービス) の Couchbase Service ディストリビューションを記録します。	Couchbase 管理者
セルフマネージドの Couchbase Server クラスターノードの IP アドレスを記録します。	(コミュニティエディションを使用する場合、このステップは無視します。) クラスター内の各ノードの IP アドレスを記録します。これらは後で Couchbase Capella クラスターの許可リストに追加されます。	Couchbase 管理者、システム管理者

Couchbase Capella にリソースをデプロイして設定する

タスク	説明	必要なスキル
テンプレートの選択	1. Couchbase Capella コントロールプレーンにログインし、メインナビゲーションで [ダッシュボード] タブまたは [クラスター] タブを選択し、[クラスターの作成] を選択します。	Couchbase 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	2. 自己管理型の Couchbase Server クラスターの評価で記録した情報を使用して、設定の要件を満たすクラスターテンプレートを選択します。適切なテンプレートが見つからない場合は、[クラスターサイジング] エディタでカスタムテンプレートを選択してください。	
ノードを選択して設定します。	ノード数、サービス分布、コンピュートまたは RAM、ストレージなど、自己管理型の Couchbase Server クラスター環境に合わせてノードを選択し、設定します。 Couchbase Capella は 「多次元スケーリング」のベストプラクティスを採用しています。サービスとノードは、デプロイメントのベストプラクティスに従ってのみ選択できます。つまり、自己管理型の Couchbase Server クラスターの設定と完全に一致させることはできないということかもしれません。	Couchbase 管理者

タスク	説明	必要なスキル
クラスターをデプロイします。	サポートゾーンとサポートパッケージを選択し、クラスターをデプロイします。詳細な手順と手順については、Couchbase「ドキュメントの「クラスターの作成」」を参照してください。 **⚠ Important** Couchbase Capella の無料トライアルを使用している場合は、移行を開始する前に有料アカウントに変換する必要があります。アカウントを変換するには、Couchbase Capella コントロールプレーンの [請求] セクションから [アクティベーション ID を追加] を選択してください。アクティベーション ID は、Couchbase Sales との購入契約を完了した後、または「AWS Marketplace」を通じて購入を行った後に、請求連絡先のメールアドレスに送信されます。	Couchbase 管理者

タスク	説明	必要なスキル
データベース認証情報ユーザーを作成します。	データベース認証情報はクラスター固有のもので、ユーザー名、パスワード、およびバケット権限セットで構成されます。このユーザーは、バケットの作成とバケットデータへのアクセスに必要です。 Couchbase Capella コントロールプレーンで、Couchbase Capella ドキュメントの「データベース認証情報の設定」の指示に従って、新しいクラスターのデータベース認証情報を作成します。 **Note** 特定のクラスターのバケットデータにリモートまたは Couchbase Capella UI を通じてアクセスする場合、組織ユーザーに割り当てられた組織ロール認証情報が必要です。これは、アプリやインテグレーションで一般的に使用されるデータベース認証情報とは異なります。組織ユーザーを作成すると、Couchbase Capella クラスターにターゲッ	Couchbase 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	トバケットを作成して管理できます。	
マイグレーションオプション 2 を使用している場合は、Couchbase シェルをインストールします。	Couchbase シェルは、自己管理型の Couchbase サーバーと Couchbase Capella クラスターの両方にネットワークアクセスできる任意のシステムにインストールできます。詳細については、Couchbase シェルのドキュメンテーションの「Couchbase シェルのバージョン 1.0.0-beta.5 のインストール」を参照してください。 コマンドラインターミナルで「セルフマネージドクラスターへの接続をテストして」、Couchbase シェルがインストールされていることを確認します。	Couchbase 管理者、システム管理者

タスク	説明	必要なスキル
IP アドレスを許可します。	1. Couchbase Capella コントロールプレーンで [クラスター] を選択し、次にターゲットクラスターを選択します。 2. クラスターの [接続] タブを選択し、[許可された IP の管理] の下に表示されているクラスターの接続エンドポイントを記録します。 3. Couchbase シェルをインストールしたシステムの IP アドレスと自己管理型の Couchbase Server クラスターインスタンスの IP アドレスを許可された IP アドレスとして追加するには、次の操作を行います。 a. [ワイドエリアネットワーク] 下部より [許可された IP の管理] を選択します。 b. [許可された IP の追加] を選択して、Couchbase シェルをインストールしたシステムの IP アドレスを入力したら [IP の追加] を選択します。 c. 前のステップを繰り返して自己管理の Couchbase Server クラスターインスタンスの IP アドレスを追加します。	Couchbase 管理者、システム管理者

タスク	説明	必要なスキル
	許可される IP アドレスの詳細については、Couchbase ドキュメントの「許可される IP アドレスの設定」を参照してください。	

タスク	説明	必要なスキル
証明書の設定	1. クラスターのルート証明書をダウンロードするには、[ルート証明書] で [ダウンロード] を選択します。 2. .pem ファイル拡張子を使用して、Couchbase シェルを実行するシステム上のフォルダにルート証明書を保存します。 3. 次に、自己管理型の Couchbase Server Web コンソールにログインし、左側のナビゲーションバーで [セキュリティ] を選択し、[証明書] タブを選択します。 4. 自己管理型の Couchbase Server クラスターのルート証明書をコピーし、Couchbase Capella クラスターのルート証明書ファイルを保存したのと同じフォルダに .pem ファイルとして保存します。ルート証明書について詳しくは、「Couchbase Server ドキュメンテーションのルート証明書」を参照してください。	Couchbase 管理者、システム管理者

タスク	説明	必要なスキル
Couchbase シェルの設定ファイルを作成します。	Couchbase シェルインストールのホームディレクトリ (例:/<HOME_DIRECTORY>/.cbsh/config) に設定ドットファイルを作成します。詳細については、Couchbase ドキュメントの「Config dotfiles」を参照してください。 ソースクラスターとターゲットクラスターの接続プロパティを設定ファイルに追加します。[追加情報] セクションからサンプルファイルを使用して、クラスター設定を編集できます。 .cbsh 更新した設定を含む設定ファイルをフォルダ (例:/<HOME_DIRECTORY>/.cbsh/config) に保存します。	Couchbase 管理者、システム管理者

タスク	説明	必要なスキル
ターゲットバケットを作成する。	Couchbase ドキュメントの「バケットの作成」の指示に従って、ソースバケットごとに Couchbase Capella クラスターに 1 つの「ターゲットバケット」を作成します。 ターゲット・バケット設定は、自己管理型の Couchbase Server クラスターのバケットのバケット名、メモリ設定、およびコンフリクト解決設定と一致する必要があります。	Couchbase 管理者

タスク	説明	必要なスキル

スコープとコレクションを作成する。	すべてのバケットには、_default._default キースペースを含むデフォルトのスコープとコレクションが含まれています。スコープとコレクションに他のキースペースを使用している場合は、ターゲット Capella クラスターに同一のキースペースを作成する必要があります。
	1. Couchbase シェルをインストールしたシステム上でコマンドラインターミナルを開きます。
	2. Couchbase シェルを起動するには、以下のコマンドを実行します。
	`./cbsh`
	3. 移行するバケットごとに、以下のコマンドを実行して Capella クラスターにスコープとコレクションを作成します。<BUCKET_NAME> 移行するバケットの名前に置き換えることを確認します。
	`scopes --clusters "On-Prem-Cluster" --bucket <BUCKET_NAME> | select scope | where scope != "_default" | each`
		Couchbase 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	{ |it| scopes create $it.scope --clusters "Capella-Cluster" } collections --clusters "On-Prem-Cluster" --bucket <BUCKET_NAME> | select scope collection | where $it.scope != "_default" | where $it.collection != "_default" | each { |it| collections create $it.collection --clusters "Capella-Cluster" --bucket <BUCKET_NAME> --scope $it.scope }	

エンタープライズエディションからのデータの移行

タスク	説明	必要なスキル
自己管理型の Couchbase サーバー・クラスター・ノードで TCP ポートを開きます。	自己管理型の Couchbase Server クラスターのノードで XDCR 通信用の適切なポートが開いていることを確認します。詳細については、「Couchbase サーバーポートドキュメント」を参照してください。	Couchbase 管理者、システム管理者
Couchbase Server Enterprise Edition を使用している場合は、Couchbase XDCR をセットアップします。	1. Couchbase Capella コントロールプレーンのメインナビゲーションで [クラスター] を選択し、移行するターゲットクラスターを選択します。	Couchbase 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	2. [ルート証明書] で [コピー] を選択します。 3. 自己管理型の Couchbase Server Web コンソールにログインし、メインナビゲーションで [XDCR] を選択します。次に、[リモートの追加] を選択します。 4. 以下の設定を入力します。 • クラスター名 – Capella クラスター接続の名前 • IP / ホスト名 – Couchbase Capella クラスターの接続エンドポイント • リモートクラスターのユーザー名 – Couchbase Capella クラスターのデータベースユーザー • パスワード – Couchbase Capella クラスターのデータベースユーザーパスワード • セキュアコネクションを有効化 – 選択します • Full (TLS 暗号パスワードとデータ) – 選択します 5. 事前にコピーした Capella クラスターのルート証明書を貼り付け、[保存] を選択します。	

タスク	説明	必要なスキル
カウチベース XDCR を起動します。	1. 自己管理型の Couchbase Server Web コンソールで、メインナビゲーションで [XDCR] を選択し、[レプリケーションの追加] を選択します。 2. 以下の設定を入力します。 • バケットから複製 – 移行するソースバケットを選択します。 • リモートバケット – ターゲットバケット名を入力します。 • リモートクラスター – 事前に作成したターゲットクラスターを選択します。 3. [レプリケーションを保存] を選択します。レプリケーション処理は数秒以内に開始されます。	Couchbase 管理者

オプション 1 を使用してインデックスを移行します。

タスク	説明	必要なスキル
セルフマネージド・クラスター・インデックスを Couchbase Capella に移行します。	**Important** 移行するインデックスが 50 個未満の場合は、このプロセスをお勧めします。移行するインデックスが 50 個	Couchbase 管理者、システム管理者

タスク	説明	必要なスキル
	以上ある場合は、移行オプション 2 を使用することをお勧めします。 1. Couchbase Web コンソールで、[インデックス] を選択します。 2. インデックスのリストで、移行する最初のインデックスを選択します。その後、インデックス定義が表示されます。 3. CREATE ステートメントを使用してインデックス定義をコピーしますが、コピーはしないでください `WITH { "defer_build":true }` 。 例えば、次のインデックス定義の例ではコピーのみを行います `CREATE INDEX` `` `cityindex` ON `travel-sample`(`city`) `` 。 `CREATE INDEX `cityindex` ON `travel-sample`(`city`) WITH { "defer_build":true }` 4. Couchbase Capella コントロールプレーンで [クラス	

タスク	説明	必要なスキル
	ター] を選択し、次にターゲットクラスターを選択します。 5. [ツール] のドロップダウンリストから [クエリワークベンチ] を選択します。事前にコピーした CREATE ステートメントをクエリエディタに貼り付け、[実行] を選択します。これによりインデックスが作成され、構築されます。 6. インデックスが作成されたことを確認するには、[ツール] のドロップダウンリストから [インデックス] を選択します。リストには、インデックスが作成および作成されたことが表示されます。 7. 移行するインデックスごとに、このプロセスを繰り返します。	

オプション 2 を使用してインデックスを移行します。

タスク	説明	必要なスキル
インデックス定義を移行します。	**Important** 移行するインデックスが 50 個を超える場合は、このプロセスをお勧めします。移行する	Couchbase 管理者、システム管理者

タスク	説明	必要なスキル

	インデックスが 50 個未満の場合は、移行オプション 1 を使用することをお勧めします。
	
	1. Couchbase シェルをインストールしたシステム上でコマンドラインターミナルを開きます。
	2. Couchbase シェルを起動するには、以下のコマンドを実行します。
	`./cbsh`
	3. セルフマネージドの Couchbase Server クラスターに接続するには、以下のコマンドを実行します。
	`cb-env cluster On-Prem-Cluster`
	4. 自己管理型の Couchbase Server クラスターから Couchbase Capella クラスターにインデックス定義を移行するには、移行する各バケットに対して以下のコマンドを実行します。必ず、<BUCKET_NAME> 移行するインデックスに対応するバケット名に置き換えてください。この移行オプションでは、ターゲットバ	

タスク	説明	必要なスキル
	ケット名がソースバケット名と同一である必要があります。 `query indexes --definitions | where bucket =~ <BUCKET_NAME>| get definition | each { |it| query $it --clusters Capella-Cluster }`	

タスク	説明	必要なスキル

インデックス定義を構築します。	1. コンテキストを Couchbase Capella クラスターに切り替えるには、以下のコマンドを実行します。
	
	`cb-env cluster Capella-Cluster`
	
	2. Couchbase Capella クラスターに移行されたインデックス定義を作成するには、以下のコマンドを実行し、<BUCKET_NAME> 構築するインデックスに対応するバケット名に置き換えます。
	
	`query 'SELECT RAW CONCAT("BUILD INDEX ON ", k , "(['", CONCAT2 ("','", inames), "']);") FROM system:indexes AS s LET bid = CONCAT("` ",s.bucket_id, "`"), sid = CONCAT("`", s.scope_id, "`"), kid = CONCAT("` ", s.keyspace_id, "`"), k = NVL2(bid, CONCAT2(".", bid, sid, kid), kid) WHERE s.namespa ce_id = "default" AND s.bucket_id = "" GROUP BY k LETTING inames = ARRAY_AGG (s.name) FILTER (WHERE s.state =`
		Couchbase 管理者、システム管理者

タスク	説明	必要なスキル
	`'deferred') HAVING ARRAY_LENGTH(inames) > 0;' | each { | it| query $it }` 3. 各バケットについて、これを繰り返します。	

フルテキスト検索インデックスの移行

タスク	説明	必要なスキル
自己管理型クラスターの全文検索インデックスを Couchbase Capella に移行します。	1. Couchbase ウェブコンソールで [検索] を選択します。 2. 全文検索 (FTS) インデックスのリストで、移行する最初の FTS インデックスを選択し、[インデックス定義 JSON を表示] を選択し、[クリップボードにコピー] を選択します。インデックス名とそれが属するバケットをメモしておきます。 3. Couchbase Capella コントロールプレーンで [クラスター] を選択し、次にターゲットクラスターを選択します。 4. [ツール] ドロップダウンリストで [全文検索] を選択します。 5. [インデックスのインポート] を選択し、FTS イン	Couchbase 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	デックス定義を貼り付けます。 6. インデックス名を入力し、セルフマネージドクラスターに記載されている正しいバケットを選択してから、[作成] を選択します。 7. 移行する必要がある FTS インデックスごとにこのプロセスを繰り返します。	

Couchbase コミュニティエディションからのデータの移行

タスク	説明	必要なスキル

セルフマネージドの Couchbase Server コミュニティエディションからデータをエクスポートします。	暗号化された XDCR は Couchbase コミュニティエディションでは使用できません。Couchbase コミュニティエディションからデータをエクスポートし、そのデータを Couchbase Capella に手動でインポートできます。
	
	ソースバケットからデータをエクスポートするには、`cbexport` コマンドラインで使用します。
	
	次のコマンドが例として提供されます。
	
	`cbexport json \`
	`--cluster localhost \`
		Couchbase 管理者

タスク	説明	必要なスキル

	`--bucket <SOURCE BUCKET NAME> \`
	`--format lines \`
	`--username <USERNAME> \`
	`--password <PASSWORD> \`
	`--include-key cbkey \`
	`--scope-field cbscope \`
	`--collection-field cbcoll \`
	`--output cbexported_data.json`
	
	cbkey、cbscope、cbcoll、cd_data.json は任意のラベルであることに注意してください。これらはプロセスの後半で参照されるため、別の名前を付ける場合は、書き留めておいてください。	

タスク	説明	必要なスキル
データをカウチベースカペラにインポートします。	1. Couchbase Capella コントロールプレーンで [クラスター] を選択し、次にターゲットクラスターを選択します。 2. [ツール] のドロップダウンリストで [インポート] を選択します。これにより、次の 6 つのステップを含むウィザードが開きます。 a. バケット – ターゲットバケットを選択します。 b. ファイル – JSON を選択し、[ライン] を選択して、[ウェブブラウザを使用する] を選択します。データが大量にある場合は、[手動] オプションを使用できます。`cbexport` で作成されたファイルを選択します。 c. コレクション – [カスタムコレクションマッピング] を選択します。 Community Edition データベースがスコープやコレクションを使用しない場合、または [_default] のみを使用している場合は、代わりに [単一コレクションを選択] オプションを選択できます。	Couchbase 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	コレクションマッピング式には [%cbscope%.%cbcoll%] と入力します。この式が正しく機能することを確認するには、次のようなサンプルデータを貼り付けます。 `{ "cbscope" :"inventory", "cbcoll":"landmark", "cbkey":" landmark_3991" }` d. キー – [顧客生成] を選択します。(インポートするデータのキーを保存しない場合は、代わりに [自動生成 UUID] を選択してステップ 5 に進んでください) キー名ジェネレータエクスプレッションには、「%cbkey%」と入力します。この工クスプレッションが正しく動作することを確認するには、サンプルデータを貼り付けます。 e. コンフィギュレーション – [フィールドを無視] を選択し、[cbscope, cbcoll,cbkey] と入力します。これらのフィールドには、インポート後にターゲットバケットに格納	

タスク	説明	必要なスキル
	する必要のない一時的な情報が含まれます。その他の設定はデフォルト値のままにしておきます。 f. インポート – 確認し、準備ができたら [インポート] を選択します。アップロードとデータのインポートを待ちます。 大きなファイルの場合、Couchbase Capella は cURL を使ったコマンドラインインポートをサポートしています。インポートオプションの詳細については、Couchbase Capella ドキュメントの「データのインポート」を参照してください。	

移行のテストと検証

タスク	説明	必要なスキル
データ移行の確認。	1. Couchbase Capella コントロールプレーンで [クラスター] を選択し、次にクラスとリストでターゲットクラスターを選択します。 2. ターゲットクラスターの [バケット] タブを選択します。ターゲットバケットのアイテム (ドキュメント) の数がソースバケットのア	Couchbase 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	イテム数と一致することを確認します。 3. ターゲットクラスターの [ツール] ドロップダウンリストから [ドキュメント] を選択します。すべてのドキュメントが移行されたことを確認します。 4. (オプション) すべてのデータが移行されたら、削除してレプリケーションを停止できます。詳細については、Couchbase ドキュメントの「レプリケーションの削除」を参照してください。	
インデックスの移行を検証します。	Couchbase Capella コントロールプレーンのターゲットクラスターの [ツール] ドロップダウンリストで、[インデックス] を選択します。インデックスが移行され、構築されていることを確認します。	Couchbase 管理者

タスク	説明	必要なスキル
クエリ結果を検証します。	1. ターゲットクラスターの [ツール] ドロップダウンリストの Couchbase Capella コントロールプレーンから [クエリワークベンチ] を選択します。 2. サンプル N1QL クエリ、またはアプリケーションで使用されているクエリを実行します。自己管理型の Couchbase Server クラスターでクエリを実行したときと同じ結果が得られることを確認します。	Couchbase 管理者
全文検索結果を検証します (FTS インデックスを移行した場合に適用)。	1. ターゲットクラスターの [ツール] ドロップダウンリストの Couchbase Capella コントロールプレーンから [全文検索] を選択します。 2. FTS インデックスの名前を選択して選択します。 3. [検索] を選択してください。 4. サンプル検索クエリを入力し、[検索] を選択します。 5. 結果が自己管理クラスターで検索を実行したときと同じであることを確認します。	Couchbase 管理者

関連リソース

移行の準備をする

- 「カウチベース・カペラの無料トライアルを始めましょう。」
- 「カウチベースカペラのクラウドプロバイダー要件」
- 「カウチベース・カペラのサイジング・ガイドライン」

データとインデックスを移行してください。

- 「カウチベース XDCR」
- 「カウチベース、シェル、ドキュメンテーション」

カウチベース・カペラ SLA とサポート

- 「カウチベースカペラサービスレベルアグリーメント (SLA」)
- 「カウチベース・カペラ・サービス・サポート・ポリシー」

追加情報

次のコード例は、「Couchbase Shell の設定ファイル」です。

```
Version = 1

[[clusters]]
identifier = "On-Prem-Cluster"
hostnames = ["<SELF_MANAGED_COUCHBASE_CLUSTER>"]
default-bucket = "travel-sample"
username = "<SELF_MANAGED_ADMIN>"
password = "<SELF_MANAGED_ADMIN_PWD>"
tls-cert-path = "/<ABSOLUTE_PATH_TO_SELF_MANAGED_ROOT_CERT>"
data-timeout = "2500ms"
connect-timeout = "7500ms"
query-timeout = "75s"

[[clusters]]
identifier = "Capella-Cluster"
hostnames = ["<COUCHBASE_CAPELLA_ENDPOINT>"]
default-bucket = "travel-sample"
username = "<CAPELLA_DATABASE_USER>"
password = "<CAPELLA_DATABASE_USER_PWD>"
tls-cert-path = "/<ABSOLUTE_PATH_TO_COUCHBASE_CAPELLA_ROOT_CERT>"
data-timeout = "2500ms"
connect-timeout = "7500ms"
```

```
query-timeout = "75s"
```

設定ファイルを保存する前に、以下の表を参照して、独自のソースとターゲットのクラスター情報を追加したことを確認します。

<SELF_MANAGED_COUCHBASE_CLUSTER>	セルフマネージドの Couchbase サーバークラスターの IP アドレスを使用します。
<SELF_MANAGED_ADMIN>	セルフマネージドの Couchbase サーバークラスターの管理者ユーザーを使用します。
<ABSOLUTE_PATH_TO_SELF_MANAGED_ROOT_CERT>	自己管理型の Couchbase Server クラスターに保存されているルート証明書ファイルへの絶対パスを使用してください。
<COUCHBASE_CAPELLA_ENDPOINT>	Couchbase Capella クラスターの接続エンドポイントを使用します。
<CAPELLA_DATABASE_USER>	Couchbase Capella クラスターにはデータベースユーザーを使用します。
<CAPELLA_DATABASE_USER_PWD>	Couchbase Capella クラスターのユーザーパスワードを使用します。
<ABSOLUTE_PATH_TO_COUCHBASE_CAPELLA_ROOT_CERT>	Couchbase Server クラスターに対して、保存されたルート証明書ファイルの絶対パスを使用します。

IBM WebSphere アプリケーションサーバーから Amazon EC2 の Apache Tomcat に移行

Amazon Web Services、Neal Ardeljan、Afroz Khan

概要

このパターンでは、IBM WebSphere アプリケーションサーバー (WAS) を実行しているオンプレミスの Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.9 以降のシステムから、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスで Apache Tomcat を実行している RHEL 8 に移行する手順を段階的に説明します。

このパターンは、以下のソースバージョンとターゲットバージョンに適用されます：

- WebSphere アプリケーションサーバー 7.x から Apache Tomcat 8 (Java 7 以降搭載)
- WebSphere アプリケーションサーバー 8.x から Apache Tomcat 8 (Java 7 以降搭載)
- WebSphere アプリケーションサーバー 8.5.5.x から Apache Tomcat 9 (Java 8 以降搭載)
- WebSphere アプリケーションサーバー 8.5.5.x から Apache Tomcat 10 (Java 8 以降搭載)

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブな AWS アカウント
- ソース Java コード、以下を前提とします：
  - Java 7 以降の Java 開発キット (JDK) バージョンを使用
  - Spring または Apache Struts フレームワークを使用
  - エンタープライズ Java Beans (EJB) フレームワークや、Tomcat ですぐに利用できないその他の WebSphere サーバー機能は使用しないでください。
  - 主にサーブレットまたは Java サーバーページ (JSP) を使用
  - Java データベース接続性 (JDBC) コネクタを使用してデータベースに接続します
- ソース IBM WebSphere アプリケーションサーバーのバージョン 7.x 以降
- Apache Tomcat バージョン 8.5 以降がターゲット

アーキテクチャ

ソーステクノロジースタック

- Apache Struts モデルビューコントローラー (MVC) フレームワークを使用して構築されたウェブアプリケーション
- IBM WebSphere アプリケーションサーバーバージョン 7.x または 8.x 上で動作するウェブアプリケーション
- Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) コネクタを使用して、 LDAP ディレクトリ (iPlanet/eTrust) に接続するウェブアプリケーション
- IBM Tivoli アクセスマネージャー(TAM) 接続を使用して TAM ユーザーパスワードを更新するアプリケーション (現在の実装では、アプリケーションは PD.jar を使用しています)

オンプレミスのデータベース

- Oracle Database 21c (21.0.0.0)
- Oracle Database 19c (19.0.0.0)
- Oracle Database 12c Release 2 (12.2.0.1)
- Oracle Database 12c Release 1 (12.1.0.2)

ターゲットテクノロジースタック

- EC2 インスタンスの RHEL 上で実行されている Apache Tomcat バージョン 8 (またはそれ以降)
- Oracle 向け PostgreSQLのAmazon Relational Database Service (Amazon RDS)[1]

Amazon RDS でサポートされている Oracle のバージョンの詳細については、「Amazon RDS for Oracle」 のウェブサイトを参照してください。

ターゲットアーキテクチャ

ツール

- アプリケーション層: Java アプリケーションを WAR ファイルに再構築します。
- データベース層: Oracle のネイティブバックアップおよび復元。
- Jakarta EE 向けの Apache Tomcat 移行ツール。このツールは、Apache Tomcat 9 上で動作する Java EE 8 用に作成されたウェブアプリケーションを、Jakarta EE 9 を実装している Apache Tomcat 10 上で動作するように自動的に変換します。

エピック

移行を計画する

タスク	説明	必要なスキル
アプリケーション検出、現在の状態フットプリント、パフォーマンスベースラインを完了します。		BA、移行リーダー
ソースとターゲットデータベースのバージョンを検証します。		DBA
ターゲットサーバーの EC2 インスタンスのハードウェア要件を識別します。		DBA、SysAdmin
ストレージ要件 (ストレージタイプと容量) を特定します。		DBA、SysAdmin
容量、ストレージ特徴量、ネットワーク特徴量に基づいて適切な EC2 インスタンスタイプを選択します。		DBA、SysAdmin
ソースデータベースとターゲットデータベースのネットワークアクセスセキュリティ要件を特定する。		DBA、SysAdmin
アプリケーション移行戦略とツールを識別します。		DBA、移行リーダー
アプリケーションの移行設計と移行ガイドを完成させます。		ビルドリード、移行リード

タスク	説明	必要なスキル
アプリケーション移行ランブックを完成させます。		ビルドリード、カットオーバーリード、テストリード、移行リード

インフラストラクチャを設定する

タスク	説明	必要なスキル
仮想プライベートクラウド (VPC) を作成します。		SysAdmin
セキュリティグループを作成します。		SysAdmin
Amazon RDS for Oracle を設定し、起動します。		DBA、SysAdmin

データを移行する

タスク	説明	必要なスキル
データベースバックアップファイルを取得するためのエンドポイントを作成するか、エンドポイントのアクセスを取得します。		DBA
ネイティブデータベースエンジンまたはサードパーティツールを使用して、データベースオブジェクトとデータを移行します。	詳細については、「追加情報」セクションの「データベースオブジェクトとデータの移行」を参照してください。	DBA

アプリケーションを移行する

タスク	説明	必要なスキル
移行のための変更要求 (CR) を提出します。		カットオーバーリード
移行のCR の承認を取得します。		カットオーバーリード
アプリケーション移行ランブックのアプリケーション移行戦略に従います。	詳細については、「追加情報」セクションの「アプリケーション層の設定」を参照してください。	DBA、移行エンジニア、アプリ所有者
アプリケーションをアップグレードします (必要な場合)。		DBA、移行エンジニア、アプリ所有者
機能テスト、非機能テスト、データ検証テスト、SLAテスト、パフォーマンステストを完了します。		テストリード、アプリオーナー、アプリユーザー

カットオーバー

タスク	説明	必要なスキル
アプリ所有者またはビジネスオーナーから承認を取得します。		カットオーバーリード
アプリケーションクライアントを新しいインフラストラクチャに切り替えます。		DBA、移行エンジニア、アプリ所有者

プロジェクトを閉じる

タスク	説明	必要なスキル
一時的な AWS リソースをシャットダウンします。		DBA、移行エンジニア、SysAdmin
プロジェクト文書を確認して検証する。		移行リード
移行の所要時間、手動タスクと自動タスクの割合、コスト削減などのメトリクスを収集します。		移行リード
プロジェクトを終了し、フィードバックを提供します。		移行リーダー、アプリ所有者

関連リソース

リファレンス

- 「Apache Tomcat 10.0 ドキュメント」
- 「Apache Tomcat 9.0 ドキュメント」
- 「Apache Tomcat 8.0 ドキュメント」
- 「Apache Tomcat 8.0 インストールガイド」
- Apache Tomcat JNDI ドキュメント
- 「Amazon RDS for Oracle ウェブサイト」
- 「Amazon RDS の価格設定」
- 「OracleとAmazon Web Services」
- Amazon RDS 上の Oracle
- Amazon RDS マルチ AZ 配置

チュートリアルと動画

- 「Amazon RDS の開始方法」

追加情報

「データベースオブジェクトとデータの移行」

例えば、Oracle のネイティブバックアップ/リストアユーティリティを使用する場合:

1. Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) のバックアップを作成します (オプション)。
2. Oracle DB データをネットワーク共有フォルダにバックアップします。
3. 移行ステージングサーバーにログインして、ネットワーク共有フォルダをマップします。
4. ネットワーク共有フォルダからデータを S3 バケットにコピーします。
5. Amazon RDS マルチ AZ 配置をリクエストします。
6. オンプレミスデータベースのバックアップを Amazon RDS for Oracle に復元します。

アプリケーション層をセットアップします

1. Apache Tomcat のウェブサイトから Tomcat 8 (または 9/10) をインストールします。
2. アプリケーションと共有ライブラリーを WAR ファイルにパッケージ化します。
3. WAR ファイルを Tomcat にデプロイします。
4. WebSphere から見つからない共有ライブラリーを `Linux cat` するために、開始ログを監視します。
5. いずれかのWebSphere 固有のデプロイ記述子拡張を `Linux cat` するために、開始レコードを監視します。
6. 見つからない依存 Java ライブラリーを WebSphere サーバーから収集します。
7. WebSphere 固有のデプロイ記述子要素を Tomcat と互換性のある同等の要素で修正します。
8. 依存する Java ライブラリーと更新済みのデプロイ記述子を使用して、WAR ファイルをリビルドします。
9. LDAP 設定、データベース設定、テスト接続を更新します (Apache Tomcat ドキュメントの「レルム設定のハウツー」と「JNDI データソースのハウツー」を参照)。
10. インストールされたアプリケーションを、復元された Amazon RDS for Oracle データベース に対しテストします。
11. EC2 インスタンスからLinux用の新しい Amazon マシンイメージ (AMI) を作成します。
12. 完成したアーキテクチャを、Application Load Balancer と Auto Scaling グループで起動します。

13Application Load Balancer を指し示すように、URL を更新します (WebSEAL ジャンクションを使用して) 。

14構成管理データベース (CMDB) を更新します。

IBM WebSphere アプリケーションサーバーから Amazon EC2 上の Apache Tomcat への自動スケーリングによる移行

Amazon Web Services、Kevin Yung、Afroz Khan

概要

このパターンは、Amazon EC2 Auto Scaling が有効になっている Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスで Java アプリケーションを IBM WebSphere アプリケーションサーバーから Apache Tomcat に移行するためのガイダンスを提供します。

このパターンを使用すると、以下を実現できます。

- IBM のライセンスコストの削減
- 高可用性を重視したマルチ AZ 配置
- Amazon EC2 Auto Scaling によるアプリケーションの耐障害性の向上

前提条件と制限事項

前提条件

- Java アプリケーション (バージョン 7.x または8.x) は LAMP スタックで開発する必要があります。
- ターゲット状態は、Linux ホストで Java アプリケーションをホストすることです。このパターンは Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7 環境で正常に実装されました。他の Linux ディストリビューションでもこのパターンに従うことができますが、Apache Tomcat ディストリビューションの構成を参照する必要があります。
- Java アプリケーションの依存関係を理解しておく必要があります。
- 変更を加えるには、Java アプリケーションのソースコードへのアクセスが必要です。

制限事項とリプラットフォームに関する変更

- エンタープライズアーカイブ (EAR) コンポーネントについて理解し、すべてのライブラリがウェブコンポーネント WAR ファイルにパッケージ化されていることを確認してください。Apache Maven WAR プラグインを構成し、WAR ファイルのアーティファクトを生成する必要があります。

- Apache Tomcat 8 を使用する場合、servlet-api.jar とアプリケーションパッケージの組み込み jar ファイルとの間に競合が発生することが知られています。この問題を解決するには、アプリケーションパッケージから servlet-api.jar を削除します。
- Apache Tomcat 構成のクラスパスにある WEB-INF/リソースを構成する必要があります。デフォルトでは、JAR ライブラリはディレクトリにロードされません。または、すべてのリソースを src/main/resources の下にデプロイすることもできます。
- Java アプリケーション内にハードコーディングされたコンテキストルートがあるかどうかを確認し、Apache Tomcat の新しいコンテキストルートを更新します。
- JVM ランタイムオプションを構成するには、Apache Tomcat の bin フォルダに JAVA_OPTS、JAVA_HOME などの構成ファイル setenv.sh を作成します。
- 認証はコンテナレベルで構成され、Apache Tomcat 構成のレルムとしてセットアップされます。認証は次の 3 つのレルムのいずれかで確立されます。
  - JDBC データベースレルムは、JDBC ドライバーがアクセスするリレーショナルデータベース内のユーザーを検索します。
  - DataSource データベースレルムは、JNDI がアクセスするデータベース内のユーザーを検索します。
  - JNDI ディレクトリレルムは、JNDI プロバイダーがアクセスする Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) ディレクトリ内のユーザーを検索します。検索には以下が必要です。
    - LDAP 接続の詳細: ユーザー検索ベース、検索フィルター、ロールベース、ロールフィルター
    - 主要な JNDI ディレクトリレルム: LDAP に接続し、ユーザーを認証し、ユーザーがメンバーとなっているすべてのグループを取得します。
- 権限: web.xml 内の権限制約をチェックするロールベースの権限を持つコンテナの場合、ウェブリソースを定義し、制約で定義されたロールと比較する必要があります。LDAP にグループロールマッピングがない場合は、web.xml で属性 <security-role-ref> を設定してグループロールマッピングを行う必要があります。構成ドキュメントの例については、Oracle ドキュメントを参照してください。
- データベース接続: Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) のエンドポイント URL と接続の詳細を使用して Apache Tomcat でリソース定義を作成します。JNDI 検索を使用して DataSource を参照するようにアプリケーションコードを更新します。WebSphere で定義されている既存の DB 接続は、WebSphere の JNDI 名を使用するため機能しません。JNDI 名と DataSource タイプの定義を含む <resource-ref> エントリを web.xml に追加できます。サンプル構成ドキュメントを見るには、Apache Tomcat ドキュメントを参照してください。
- ロギング: デフォルトでは、Apache Tomcat はコンソールまたはログファイルにログを記録します。logging.properties を更新することでレルムレベルのトレースを有効にできます (「Tomcat で

ロギングする」を参照)。Apache Log4j を使用してログをファイルに追加する場合は、tomcat-juli をダウンロードしてクラスパスに追加する必要があります。

- セッション管理: アプリケーションの負荷分散とセッション管理用に IBM WebSEAL をそのまま使用する場合は、変更は必要ありません。AWS の Application Load Balancer または Network Load Balancer を使用して IBM WebSEAL コンポーネントを置き換える場合は、Memcached クラスターで Amazon ElastiCache インスタンスを使用してセッション管理を設定し、オープンソースのセッション管理を使用できるように Apache Tomcat をセットアップする必要があります。
- IBM WebSEAL フォワードプロキシを使用している場合は、AWS に新しい Network Load Balancer をセットアップする必要があります。WebSEAL ジャンクション構成には、Network Load Balancer が提供する IP を使用してください。
- SSL 構成: エンドツーエンドの通信にはセキュアソケットレイヤー (SSL) を使用することをお勧めします。Apache Tomcat で SSL サーバー構成をセットアップするには、Apache Tomcat ドキュメントに記載されている指示に従ってください。

アーキテクチャ

ソーステクノロジースタック

- IBM WebSphere アプリケーション

ターゲットテクノロジースタック

- アーキテクチャは Elastic Load Balancing (バージョン 2) を使用しています。アイデンティティ管理と負荷分散に IBM WebSEAL を使用している場合は、AWS 上のNetwork Load Balancer を選択して IBM WebSEAL リバースプロキシと統合できます。
- Java アプリケーションは、Amazon EC2 Auto Scaling グループの EC2 インスタンスで実行されている Apache Tomcat アプリケーションサーバーにデプロイされます。CPU 使用率などの Amazon CloudWatch メトリクスに基づいてスケーリングポリシーを設定できます。
- 負荷分散のための IBM WebSEAL の使用を廃止する場合は、Amazon ElastiCache for Memcached をセッション管理に使用できます。
- バックエンドデータベースでは High Availability (Multi-AZ) for Amazon RDS をデプロイし、データベースエンジンタイプを選択できます。

ターゲットアーキテクチャ

ツール

- CloudFormation
- AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI)
- Apache Tomcat (バージョン 7.x または 8.x)
- RHEL 7 or Centos 7
- Amazon RDS マルチ AZ デプロイ
- Amazon ElastiCache for Memcached (オプション)

エピック

VPC をセットアップする

タスク	説明	必要なスキル
仮想プライベートクラウド (VPC) を作成します。		
サブネットを作成します。		
必要に応じてルートテーブルを作成する。		
ネットワークアクセスコントロールリスト (ACL)		
AWS Direct Connect または会社の VPN 接続をセットアップする。		

アプリケーションをリプラットフォームする

タスク	説明	必要なスキル
アプリケーションビルド Maven 構成をリファクタリングして WAR アーティファクトを生成する。		
Apache Tomcat のアプリケーション依存関係データソースをリファクタリングする。		
Apache Tomcat の JNDI 名を使用するようにアプリケーションのソースコードをリファクタリングする。		
WAR アーティファクトを Apache Tomcat にデプロイする。		
アプリケーションの検証とテストを完了する。		

ネットワークを構成する

タスク	説明	必要なスキル
依存関係サービスへの接続を許可するように会社ファイアウォールを構成する。		
エンドユーザーが AWS の Elastic Load Balancing にアクセスできるように企業ファイアウォールを構成する。		

アプリケーションインフラストラクチャを作成する

タスク	説明	必要なスキル
EC2 インスタンスにアプリケーションを作成してデプロイする。		
セッション管理用の Amazon ElastiCache for Memcached クラスターを作成する。		
バックエンドデータベース用の Amazon RDS マルチ AZ インスタンスを作成する。		
AWS Certificate Manager (ACM) を使用して SSL 証明書を作成し、インポートします。		
SSL 証明書をロードバランサーにインストールする。		
SSL 証明書を Apache Tomcat サーバーにインストールする。		
アプリケーションの検証とテストを完了する。		

カットオーバー

タスク	説明	必要なスキル
既存のインフラストラクチャをシャットダウンする。		

タスク	説明	必要なスキル
データベースを本番環境から Amazon RDS に復元する。。		
DNS を変更してアプリケーションを切り離す。		

関連リソース

リファレンス

- Apache Tomcat 7.0 ドキュメント
- Apache Tomcat 7.0 インストールガイド
- Apache Tomcat JNDI ドキュメント
- Amazon RDS マルチ AZ 配置
- Amazon ElastiCache for Memcached

チュートリアルと動画

- 「Amazon RDS の開始方法」

.NET アプリケーションを Microsoft Azure App Serviceから AWS Elastic Beanstalk に移行

Amazon Web Services、Raghavender Madamshitti

概要

このパターンでは、Microsoft Azure App Service でホストされた .NET ウェブアプリケーションを AWS Elastic Beanstalk に移行する方法を説明します。アプリケーションを Elastic Beanstalk に移行するには、次の 2 つの方法があります。

- AWS Toolkit for Visual Studio を使用-Microsoft Visual Studio IDE 用のこのプラグインは、カスタム .NET アプリケーションを AWS にデプロイする最も簡単でわかりやすい方法を提供しています。この方法で、.NET コードを直接 AWS にデプロイし、SQL Server データベース用の Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) などのサポートリソースを Visual Studio から直接作成できます。
- Elastic Beanstalk へのアップロードとデプロイ-各 Azure App Service には、メモリダンプやデプロイログのキャプチャ、設定パラメータの表示、デプロイパッケージへのアクセスに便利な Kudu というバックグラウンドサービスが含まれています。Kudu コンソールで Azure App Serviceのコンテンツにアクセスし、デプロイパッケージを抽出し、Elastic Beanstalk コンソールのアップロードとデプロイオプションを使用してパッケージを Elastic Beanstalk にアップロードできます。

このパターンは、2 番目の方法 (Kudu 経由で Elastic Beanstalk にアプリケーションをアップロードする) を説明しています。このパターンは、AWS Elastic Beanstalk、Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)、Amazon CloudWatch、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Auto Scaling、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) と Amazon Route 53 を含む AWS サービスも使用します。

.NET ウェブアプリケーションは Amazon EC2 Auto Scaling Group で実行される AWS Elastic Beanstalk にデプロイされます。CPU 使用率などの Amazon CloudWatch メトリックスに基づき、スケーリングポリシーを設定できます。データベースの場合、アプリケーションとビジネス要件により、Multi-AZ 環境で Amazon RDS または Amazon DynamoDB を使用することができます。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブな AWS アカウント
- Azure App Service で実行される .NET ウェブアプリケーション

- Azure App Service Kudu コンソールを使用する権限

製品バージョン

- .NET Core (x64) 1.0.1、2.0.0 以降、または .NET Framework 4.x、3.5 (「Windows Server の .NET プラットフォーム履歴」を参照)
- Windows Server 2012 以降で実行されるInternet Information Services (IIS) バージョン 8.0 以降
- .NET 2.0 または 4.0 ランタイム。

アーキテクチャ

ソーステクノロジースタック

- .NET Framework 3.5 以降、または.NET Core 1.0.1、2.0.0 以降を使用して開発され、Azure App Service (web app または API app) でホストされているアプリケーション

ターゲットテクノロジースタック

- Amazon EC2 Auto Scaling グループで実行される AWS Elastic Beanstalk

移行アーキテクチャ

デプロイのワークフロー

ツール

ツール

- .NET Core or .NET Framework
- C#
- IIS
- Kudu コンソール

AWS サービスと機能

- 「AWS Elastic Beanstalk」— Elastic Beanstalk は、.NET ウェブアプリケーションをデプロイ、スケーリングするための使いやすいサービスです。Elastic Beanstalk は、キャパシティのプロビジョニング、ロードバランシング、自動スケーリングを自動的に管理します。
- 「Amazon EC2 Auto Scaling グループ」 — Elastic Beanstalk には、環境内の Amazon EC2 インスタンスを管理する Auto Scaling グループが含まれています。単一インスタンス環境では、Auto Scaling グループは常に1 つのインスタンスが実行されているよう確認します。負荷分散される環境では、実行する範囲のグループを設定すると、Amazon EC2 Auto Scaling は、負荷に基づき、必要に応じてインスタンスを追加または削除します。
- 「Elastic Load Balancing」 — AWS Elastic Beanstalk でロードバランスを有効にすると、環境内の EC2 インスタンス間でトラフィックを分散するロードバランサーが作成されます。
- 「Amazon CloudWatch」 — Elastic Beanstalk は Amazon CloudWatch を自動的に使用して、アプリケーションや環境のリソースに関する情報を提供します。Amazon CloudWatch は、標準メトリックス、カスタムメトリックスおよびアラームをサポートしています。
- 「Amazon Route 53」— Amazon Route 53 は、可用性と拡張性の高いドメインネームシステム (DNS) のウェブサービスです。Route 53 エイリアスレコードで、カスタムドメイン名を AWS Elastic Beanstalk 環境にマッピングできます。

エピック

VPC をセットアップする

タスク	説明	必要なスキル
仮想プライベートクラウド (VPC) を設定します。	AWS アカウントで、必要な情報により VPC を作成します。	システム管理者
サブネットを作成します。	VPC 内に 2 つのサブネットを作成します。	システム管理者
ルートテーブルを作成します。	ご要件に基づいてルートテーブルを作成します。	システム管理者

Elastic Beanstalk のセットアップ

タスク	説明	必要なスキル
Azure App Service Kudu コンソールにアクセスします。	Azure ポータルから Kudu にアクセスするには、App Service ダッシュボードに移動し、[高度なツール]、[移動] の順に選択します。または、以下のように Azure App Service URL を変更することもできます。`https://<appservicename>.scm.azurewebsites.net`	アプリ開発者、システム管理者
Kudu からデプロイパッケージをダウンロードします。	[DebugConsole] オプションを選択して Windows PowerShell に移動します。これにより、Kudo コンソールが開きます。`wwwroot` フォルダに移動してダウンロードします。これにより、Azure App Service のデプロイパッケージが zip ファイルとしてダウンロードされます。例としては、添付ファイルを参照してください。	アプリ開発者、システム管理者
Elastic Beanstalk 用のパッケージを作成します。	Azure App Service からダウンロードしたデプロイパッケージを解凍します。`aws-windows-deployment-manifest.json` という名前の JSON ファイルを作成します (このファイルは .NET Core アプリケーションにのみ必要です)。`aws-windo`	アプリ開発者、システム管理者

タスク	説明	必要なスキル
	`ws-deployment-manifest.json` と Azure App Service デプロイパッケージファイルを含む zip ファイルを作成します。例としては、添付ファイルを参照してください。	
新しい Elastic Beanstalk アプリケーションを作成します。	Elastic Beanstalk コンソールで開きます。既存のアプリケーションを選択するか、新しいアプリケーションを作成します。	アプリ開発者、システム管理者
環境の作成	Elastic Beanstalk コンソールの [アクション] メニューで、[環境を作成] を選択します。ウェブサーバー環境と .NET/IIS プラットフォームを選択します。アプリケーションコードについては、[アップロード] を選択します。Elastic Beanstalk 用に準備した zip ファイルをアップロードし、[環境を作成] を選択します。	アプリ開発者、システム管理者
Amazon CloudWatch を設定します。	デフォルトでは、基本的な CloudWatch モニタリングが有効です。設定を変更したい場合は、Elastic Beanstalk ウィザードで公開アプリケーションを選択し、次に [モニタリング] を選択します。	システム管理者

タスク	説明	必要なスキル
デプロイパッケージが Amazon S3 にあることを確認します。	アプリケーション環境が作成されると、S3 バケットにデプロイパッケージが表示されます。	アプリ開発者、システム管理者
アプリケーションをテストします。	環境が作成されたら、Elastic Beanstalk コンソールの中の URL で、アプリケーションをテストします。	システム管理者

関連リソース

- 「AWS Elastic Beanstack コンセプト」(Elastic Beanstalk のドキュメント)
- 「Elastic Beanstalk での .NET の開始方法」(Elastic Beanstalk のドキュメント)
- 「Kudu コンソール」(GitHub)
- [Kudu] を使って Azure Web Apps を管理する (GS Lab の記事)
- 「カスタム ASP.NET Core Elastic Beanstalk デプロイ」(AWS Toolkit for Visual Studio ユーザーガイド)
- 「Elastic Load Balancing のドキュメント」
- 「AWS Elastic Beanstalk がサポートするプラットフォーム」(Elastic Beanstalk のドキュメント)
- 「AWS に Web Application をデプロイ」(C# Corner の記事)
- 「Auto Scaling Groupのサイズのスケーリング」(Amazon EC2 のドキュメント)
- 「Amazon RDS での高可用性 (Multi-AZ)」(Amazon RDS のドキュメント)

追加情報

Notes (メモ)

- オンプレミスまたは Azure SQL Server データベースを Amazon RDS に移行する場合は、データベース接続の詳細も更新する必要があります。
- テスト目的で、サンプルデモアプリケーションが添付されています。

アタッチメント

このドキュメントに関連する追加コンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してください。「attachment.zip」

Amazon ECS で Oracle WebLogic から Apache Tomcat (ToMee) に移行する

Amazon Web Services、Anya Epishcheva and Harshad Gohil

概要

このパターンでは、Oracle WebLogic を実行しているオンプレミスの Oracle Solaris SPARC システムを、Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) で Apache ToMee (コンテナサポートが追加された Apache Tomcat) を実行する Docker コンテナベースのインストールに移行する手順について説明します。

Oracle WebLogic から Tomcat に移行するアプリケーションに関連するデータベースを移行する方法については、このカタログのデータベース移行パターンを参照してください。

ベストプラクティス

Java および Java Enterprise Edition (Java EE) ウェブアプリケーションを移行する手順は、アプリケーションが使用するコンテナ固有のリソースの数によって異なります。Spring ベースのアプリケーションは、デプロイメントコンテナへの依存関係が少ないため、通常は移行が容易です。これとは対照的に、Enterprise JavaBeans (EJB) や、スレッドプール、Java 認証認可サービス (JAAS)、Container-Managed Persistence (CMP) などのマネージドコンテナリソースを使用する Java EE アプリケーションはより多くの労力を要します。

Oracle Application Server 向けに開発されたアプリケーションでは、Oracle Identity Management スイートがよく使用されます。オープンソースのアプリケーションサーバーに移行するお客様は、多くの場合、SAML ベースのフェデレーションを使用して ID 管理とアクセス管理を再実装することを選択します。また、Oracle Identity Management スイートからの移行が選択肢にない場合に Oracle HTTP Server Webgate を使用する企業もあります。

Java および Java EE ウェブアプリケーションは、AWS Fargate や Amazon ECS などの Docker ベースの AWS サービスにデプロイするのに最適です。お客様はしばしば、ターゲットアプリケーションサーバーの最新バージョン (TomEEなど) と Java 開発キット (JDK) がプリインストールされた Docker イメージを選択します。ベースの Docker イメージの上にアプリケーションをインストールし、Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) レジストリに公開し、それを使用して AWS Fargate または Amazon ECS にアプリケーションをスケーラブルにデプロイします。

アプリケーションのデプロイには伸縮性があること、つまり、トラフィックやワークロードに応じてアプリケーションインスタンスの数をスケールインまたはスケールアウトできるのが理想的です。これは、需要に応じて容量を調整するためには、アプリケーションインスタンスをオンラインにするか終了する必要があることを意味します。

Java アプリケーションを AWS に移行するときは、ステートレスにすることを検討してください。これは、コンテナ化を使用して水平スケーリングを可能にする AWS Well-Architected フレームワーク の主要なアーキテクチャ原則です。例えば、ほとんどの Java ベースのウェブアプリケーションはユーザーセッション情報をローカルに保存します。Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) の自動スケーリングやその他の理由によるアプリケーションインスタンスの終了に備えて、ユーザーセッション情報をグローバルに保存する必要があるからです。これにより、ウェブアプリケーションユーザーは、ウェブアプリケーションに再接続したり再ログインしたりすることなく、シームレスかつ透過的に作業を続けることができます。このアプローチには、Amazon ElastiCache for Redis やグローバルデータベースへのセッション状態の保存など、いくつかのアーキテクチャオプションがあります。TomEE などのアプリケーションサーバーにはプラグインがあり、Redis、データベース、その他のグローバルデータストアを介してセッションの保存と管理を可能にします。

Amazon CloudWatch や AWS X-Ray と簡単に統合できる、共通の一元化されたログおよびデバッグツールを使用してください。移行は、アプリケーションのライフサイクル機能を向上させる機会となります。例えば、継続的な統合や継続的なデリバリー (CI/CD) パイプラインを使用して変更を簡単に行えるように、ビルドプロセスを自動化したい場合です。そのためには、ダウンタイムなしでデプロイできるようにアプリケーションを変更する必要があるかもしれません。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブな AWS アカウント
- ソース Java コードと JDK
- Oracle WebLogic で構築されたソースアプリケーション
- アイデンティティ管理とアクセス管理のための定義済みソリューション (SAML または Oracle Webgate)
- アプリケーションセッション管理のための定義済みソリューション (Amazon ElastiCache や同等の方法を使用するか、または必要に応じてアプリケーションをステートレスにする)
- チームが Apache TomEE に移植できるように J2EE 固有のライブラリをリファクタリングする必要があるかどうかの理解 (Apache ウェブサイトの「Java EE 7 実装状況」を参照)
- セキュリティ要件に基づいて強化された TomEE イメージ
- ターゲット TomEE がプリインストールされたコンテナイメージ
- アプリケーションの修正 (ログ、デバッグビルド、認証など) が合意され、必要に応じて実施されている

製品バージョン

- Oracle WebLogic OC4J、9i、10g
- Tomcat 7 (Java 1.6 以降を搭載)

アーキテクチャ

ソーステクノロジースタック

- Oracle WebLogic を使用して構築されたウェブアプリケーション
- Oracle Webgate または SAML 認証を使用するウェブアプリケーション
- Oracle Database バージョン 10g 以降に接続されているウェブアプリケーション

ターゲットテクノロジースタック

- Amazon ECS 上で実行されている TomEE (コンテナサポートが追加された Apache Tomcat) (「Deploying Java Web Applications」および 「Java Microservices on Amazon ECS」も参照してください)
- Oracle 用の Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)。Amazon RDS でサポートされている Oracle バージョンについては、Amazon RDS for Oracle を参照してください

ターゲットアーキテクチャ

ツール

TomEE で動作させるには、Java アプリケーションを .war ファイルに再構築する必要があります。TomEE 上でアプリケーションを操作するためにアプリケーションの変更が必要な場合があります。必要な構成オプションと環境プロパティが正しく定義されていることを確認してください。

また、Java Naming and Directory Interface (JNDI) ルックアップと JavaServer ページ (JSP) 名前空間が正しく定義されている必要があります。組み込みの T ライブラリとの名前の衝突を避けるため、アプリケーションが使用するファイル名を確認することを検討してください。例えば、persistence.xml は Apache OpenJPA フレームワーク (TomEE では OpenEJB にバンドルされている) で構成目的で使用されるファイル名です。PUI の persistence.xml ファイルには Spring フレームワークの Bean 宣言が含まれています。

TomEE バージョン 7.0.3 以降 (Tomcat 8.5.7 以降) は、特殊文字を含む未加工の (エンコードされていない) URL に対して HTTP 400 レスポンス (不正リクエスト) を返します。サーバーからの応答は、エンドユーザーには空白ページとして表示されます。旧バージョンの TomEE と Tomcat では、URL にエンコードされていない一部の特殊文字を使用できました。ただし、CVE-2016-6816 ウェブサイトに記載されているように、安全ではないと見なされています。URL エンコーディングの問題を解決するには、JavaScript を介してブラウザに直接渡される URL を、未加工の文字列として使用するのではなく encodeURI() メソッドでエンコードする必要があります。

.war ファイルを TomEE にデプロイした後、Linux cat の起動ログをモニタリングして、見つからない共有ライブラリや Oracle 固有の拡張機能がないかを確認し、Tomcat ライブラリから不足しているコンポーネントを追加してください。

一般的な手順

- TomEE 上でアプリケーションを構成します。
- アプリケーションサーバー固有の構成ファイルとリソースを特定し、ソースからターゲット形式まで再構成します。
- JNDI リソースを特定して再構成します。
- EJB 名前空間とルックアップを、ターゲットアプリケーションサーバーが必要とする形式に調整します (該当する場合)。
- JAAS アプリケーションコンテナ固有のセキュリティロールとプリンシパルマッピング (該当する場合) を再構成します。
- アプリケーションと共有ライブラリを.war ファイルにパッケージ化します。
- 指定の Docker コンテナを使用して、.war ファイルを TomEE にデプロイします。
- 開始ログをモニタリングして、見つからない共有ライブラリとデプロイメント記述子の拡張子がないか確認します。見つかった場合は、最初のタスクに戻ってください。
- インストールしたアプリケーションを、復元された Amazon RDS データベースと照合してテストします。
- 「Docker コンテナのデプロイ」の手順に従って、ロードバランサーと Amazon ECS クラスターを含むアーキテクチャ全体を起動します。
- ロードバランサーを指すように URL を更新します。
- 構成管理データベース (CMDB) を更新します。

エピック

移行を計画する

タスク	説明	必要なスキル
アプリケーションの検出 (現在の状態フットプリントとパフォーマンスベースライン) を行います。		BA、移行リーダー
ソースとターゲットのデータベースのバージョンとエンジンを検証します。		DBA
ソースとターゲットのアプリケーション設計 (ID とセッション管理) を検証します。		DBA、移行エンジニア、アプリ所有者
ターゲットサーバーインスタンスのハードウェア要件とストレージ要件を特定します。		DBA、SysAdmin
容量、ストレージ機能、ネットワーク機能に基づき、適切なインスタンスタイプを選択します。		DBA、SysAdmin
ソースとターゲットデータベースのネットワークアクセスセキュリティ要件を特定します。		DBA、SysAdmin
アプリケーション移行戦略とツールを特定します。		DBA、移行リーダー
アプリケーションの移行設計と移行ガイドを完成させます。		ビルドリード、移行リード

タスク	説明	必要なスキル
アプリケーション移行ランブックを完成させます。		ビルドリード、カットオーバーリード、テストリード、移行リード

インフラストラクチャを設定する

タスク	説明	必要なスキル
仮想プライベートクラウド (VPC) を作成します。		SysAdmin
セキュリティグループを作成します。		SysAdmin
Amazon RDS DB インスタンスを構成および起動します。		DBA、SysAdmin
Amazon ECS デプロイを構成します。		SysAdmin
アプリケーションを Docker イメージとしてパッケージ化します。		SysAdmin
イメージを Amazon ECR レジストリにプッシュする (または、このステップをスキップして Amazon ECS クラスターにプッシュする)。		SysAdmin
アプリケーションと Amazon ECS サービスのオプションのタスク定義を構成します。		SysAdmin
クラスターを構成し、セキュリティ構成を確認		SysAdmin

タスク	説明	必要なスキル
し、AWS Identity and Access Management (IAM) ロールを構成します。		
セットアップを起動し、アプリケーション移行ランブックに従ってテストを実行します。		SysAdmin

データを移行する

タスク	説明	必要なスキル
セキュリティ保証チームの許可を得て、本番データを AWS に移行します。		DBA、移行エンジニア、アプリ所有者
エンドポイントを作成してアクセスし、データベースのバックアップファイルを取得します。		DBA
ネイティブ データベースエンジンまたはサードパーティツールを使用して、データベースオブジェクトとデータを移行します。		DBA
アプリケーション移行ランブックから必要なテストを実行して、データ移行が成功したことを確認します。		DBA、移行エンジニア、アプリ所有者

アプリケーションを移行する

タスク	説明	必要なスキル
移行用の変更リクエスト (CR) を作成します。		カットオーバーリード
移行のためのCR 承認を得ます。		カットオーバーリード
アプリケーション移行ランブックに記載されているアプリケーション移行戦略に従います。		DBA、移行エンジニア、アプリ所有者
アプリケーションをアップグレードします (必要な場合)。		DBA、移行エンジニア、アプリ所有者
機能テスト、非機能テスト、データ検証、SLA、パフォーマンステストを完了します。		テストリード、アプリオーナー、アプリユーザー

カットオーバー

タスク	説明	必要なスキル
アプリ所有者またはビジネスオーナーから承認を得ます。		カットオーバーリード
テーブルトピックの演習を実施して、カットオーバーランブックのすべてのステップを順を追って説明します。		DBA、移行エンジニア、アプリ所有者
アプリケーションクライアントを新しいインフラストラクチャに切り替えます。		DBA、移行エンジニア、アプリ所有者

プロジェクトを閉じる

タスク	説明	必要なスキル
一時的な AWS リソースをシャットダウンします。		DBA、移行エンジニア、SysAdmin
プロジェクト文書を確認して検証する。		移行リード
移行の所要時間、手動とツールの比率、コスト削減などのメトリクスを収集します。		移行リード
プロジェクトを終了し、フィードバックを提供します。		移行リーダー、アプリ所有者

関連リソース

リファレンス

- Apache Tomcat 7.0 ドキュメント
- Apache Tomcat 7.0 インストールガイド
- Apache Tomcat JNDI ドキュメント
- Apache TomE ドキュメント
- 「Amazon RDS for Oracle」
- Amazon RDS の価格設定
- Oracleと
- Amazon RDS に関するOracleのドキュメンテト
- Amazon RDS マルチ AZ 配置
- Amazon ECS の開始
- Amazon RDS の開始方法

チュートリアルと動画

- Best Practices for Running Oracle Databases on Amazon RDS (re:Invent 2018 presentation)

AWS DMS を使用して Oracle データベースを Amazon EC2 から Amazon RDS for Oracle に移行する

Amazon Web Services、Chethan Gangadharaiah および Brian Motzer

概要

このパターンは、AWS Database Migration Service (AWS DMS) を使用して、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 上の Oracle データベースを Oracle 用 Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) に移行する手順を示しています。このパターンでは Oracle SQL Developer や SQL *Plus を使用して Oracle DB インスタンスに接続し、一部のタスクを自動化する AWS CloudFormation テンプレートも含まれています。

Amazon RDS for Oracle に移行すると、Amazon RDS がデータベースのプロビジョニング、バックアップとリカバリ、セキュリティパッチ、バージョンアップグレード、ストレージ管理などのデータベース管理タスクを引き受けながら、ビジネスとアプリケーションに集中できます。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブな AWS アカウント
- Amazon EC2 の Oracle Database 用の Amazon マシンイメージ (AMI)

製品バージョン

- AWS DMS は、Enterprise、Standard、Standard One、および Standard Two エディションの Amazon RDS インスタンスデータベースの Oracle バージョン 11g (バージョン 11.2.0.3.v1 以降)、12c、および 18c をサポートします。サポートされているバージョンに関する最新情報については、AWS ドキュメントの「Using an Oracle Database as a Target for AWS DMS」を参照してください。(添付されている AWS CloudFormation テンプレートは Oracle バージョン 12c をソースデータベースとして使用しています。)
- Oracle SQL Developer 4.0.3

アーキテクチャ

ソースアーキテクチャ

- Oracle Database on Amazon EC2

ターゲットアーキテクチャ

- Amazon RDS for Oracle

移行アーキテクチャ

ツール

- AWS DMS – AWS Database Migration Service (AWS DMS) は、データベースを AWS に迅速かつ安全に移行するのに役立ちます。同種移行と異種移行の両方をサポートします。サポートされている Oracle データベースのバージョンとエディションについては、AWS ドキュメントの「Using an Oracle Database as a Source for AWS DMS」および「Using an Oracle Database as a Target for AWS DMS」を参照してください。
- Oracle SQL Developer または SQL *Plus – これらのツールを使用すると、Amazon RDS for Oracle DB インスタンスに接続できます。

エピック

ターゲットデータベースのセットアップ

タスク	説明	必要なスキル
Amazon RDS for Oracle DB インスタンスを作成します。	AWS マネジメントコンソールにサインインし、Amazon RDS コンソール (https://console.aws.amazon.com/rds/) を開きます。Oracle データベースの適切なエンジン、テンプレート、データベース認証情報設定、インスタンスタイプ、ストレージ、マルチ AZ 設定、仮想プライベートクラウド (VPC) と構成、ログイン認証情報、その他の設定を選択して Oracle DB インスタンスを作成します。手順に	開発者

タスク	説明	必要なスキル
	ついては、「関連リソース」セクションのリンクを参照してください。または、添付ファイルの AWS CloudFormation テンプレート (Create_RDS.yaml) を使用して Amazon RDS for Oracle DB インスタンスを作成します。	
Amazon RDS Connect し、Oracle ユーザーに権限を付与します。	セキュリティグループを変更して、ローカルマシンと AWS DMS レプリケーションインスタンスから接続するための適切なポートを開きます。接続を構成するときは、VPC の外部からデータベースに接続できるように、「パブリックにアクセス可能」オプションが選択されていることを確認してください。ログイン認証情報を使用して Oracle SQL Developer または SQL *Plus で Amazon RDS Connect し、AWS DMS ユーザーを作成し、データベースを変更するために必要な権限を AWS DMS ユーザーに付与します。	開発者

ソース EC2 インスタンスのセキュリティグループを設定します。

タスク	説明	必要なスキル
Oracle データベースが稼働しているかどうかを確認してください。	Secure Shell (SSH) を使用して EC2 インスタンスに接続し、SQL *Plus を使用して Oracle データベースに接続してみます。	開発者
セキュリティグループを変更します。	EC2 インスタンスのセキュリティグループを変更して適切なポートを開き、ローカルマシンと AWS DMS レプリケーションインスタンスから接続できるようにします。	開発者

AWS DMS のセットアップ

タスク	説明	必要なスキル
AWS DMS レプリケーションインスタンスを作成します。	AWS DMS では、Amazon RDS for Oracle DB インスタンスと同じ VPC にレプリケーションインスタンスを作成します。レプリケーションインスタンスの名前と説明を指定し、インスタンスクラスとレプリケーションエンジンのバージョンを選択し (デフォルトを使用)、Amazon RDS DB インスタンスを作成した VPC を選択し、必要に応じてマルチ AZ 設定を設定し、ストレージを割り当て、アベイラビリティゾーンを指定	DBA

タスク	説明	必要なスキル
	し、追加設定を行います。または、添付ファイルの AWS CloudFormation テンプレート (DMS.yaml) を使用してこのステップを実装することもできます。	
ソースおよびターゲットデータベースエンドポイントに接続します。	エンドポイント ID、エンジン、サーバー、ポート、ログイン認証情報、その他の接続属性を指定して、ソースデータベースエンドポイントとターゲットデータベースエンドポイントを作成します。ソースサーバーには、Oracle データベースをホストしている EC2 インスタンスのパブリック DNS を使用します。ターゲットサーバーには、Amazon RDS for Oracle のエンドポイントを使用してください。テストを実行して、ソース接続とターゲット接続が機能していることを確認します。または、添付ファイルの AWS CloudFormation テンプレート (DMS.yaml) を使用してこのステップを実装することもできます。	DBA

タスク	説明	必要なスキル
AWS DMS タスクを作成します。	AWS DMS タスクを作成して、ソースエンドポイントからターゲットエンドポイントにデータを移行するか、ソースエンドポイントとターゲットエンドポイント間のレプリケーションをセットアップするか、あるいはその両方を行います。AWS DMS タスクを作成するときは、レプリケーションインスタンス、ソースエンドポイント、ターゲットエンドポイント、移行タイプ (データのみ、レプリケーションのみ、または両方)、テーブルマッピング、およびフィルタを指定します。AWS DMS タスクを実行し、タスクをモニタリングし、テーブル統計を確認し、Amazon CloudWatch でログをチェックします。または、添付ファイルの AWS CloudFormation テンプレート (DMS.yaml) を使用してこのステップを実装することもできます。	DBA

関連リソース

- Amazon RDS DB インスタンスの作成
- Oracle データベースエンジンを実行している DB インスタンスへの接続
- AWS DMS のドキュメント
- AWS DMS Step-by-Step Walkthroughs

- 「AWS クラウドへの Oracle データベースの移行」

アタッチメント

このドキュメントに関連する追加コンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してください。「attachment.zip」

Logstash を使用して、オンプレミス Oracle データベースを Amazon OpenSearch Service へ移行する

Amazon Web Services、Aditya Goteti

概要

このパターンは、Logstash を使用して、オンプレミス Oracle データベースから Amazon OpenSearch Service へデータを移動する方法について説明します。アーキテクチャ上の考慮事項、必要なスキルセットと推奨事項が含まれます。データは単一テーブル、または全文検索を実行する必要がある複数テーブルからのものです。

OpenSearch サービスは、仮想プライベートクラウド (VPC) 内で設定、または IP ベースの制限で公開できます。このパターンは、OpenSearch サービスが VPC 内で設定されるシナリオを説明します。Logstash は Oracle データベースからデータを収集して JSON 形式に構文解析し、そのデータを OpenSearch サービスへのフィードに使用されます。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブなAWS アカウント
- Java 8 (Logstash 6.4.3 で必要)
- AWS 仮想プライベートネットワーク (AWS VPN) を使用して確立される、オンプレミスデータベースサーバーと VPC 内の Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンス間の接続性
- データベースから OpenSearch Service にプッシュされる必要なデータを取得するクエリ
- Java Database Connectivity (JDBC) ドライバー

制限

- Logstash はデータベースから物理削除されるレコードは識別できない

製品バージョン

- Oracle Database 12c
- OpenSearch Service 6.3
- Logstash 6.4.3

アーキテクチャ

ソーステクノロジースタック

- オンプレミスの Oracle データベース
- オンプレミス AWS VPN

ターゲットテクノロジースタック

- VPC
- EC2 インスタンス
- OpenSearch Service
- Logstash
- NAT ゲートウェイ (EC2 インスタンスのオペレーティングシステムアップデート、Java 8、Logstash、プラグインのインストール用)

データ移行アーキテクチャ

ツール

- Logstash 6.4.3
- JDBC 入力プラグイン (ダウンロードおよび詳細情報)
- ログスタッシュ出力プラグイン (logstash-output-amazon_es)
- Oracle JDBC ドライバー

エピック

移行を計画する

タスク	説明	必要なスキル
ソースデータベースのサイズを特定します。	ソースデータのサイズは、インデックスに設定するシャードの数の決定に使用するパラメータの 1 つです。	DBA、データベース開発者

タスク	説明	必要なスキル
各列のデータ型と対応するデータを分析します。	OpenSearch Service は、これまで見えていなかったフィールドがドキュメントに見つかると、データ型を動的にマッピングします。明示的に宣言する必要のある特定のデータ型または形式 (日付フィールドなど) がある場合は、インデックス作成時にフィールドを特定し、そのフィールドのマッピングを定義します。	アプリ所有者、開発者、データベース開発者
プライマリーキーまたは一意キーがある列があるかどうかを確認します。	更新または挿入時に Amazon OpenSearch Service のレコードが重複しないようにするには、`amazon_es` プラグインの出力セクションで `document_id` 設定をする必要があります (たとえば、`customer_id` がプライマリキーの `document_id => "%{customer_id}"`)。	アプリ所有者、開発者

タスク	説明	必要なスキル
追加された新しいレコードの数と頻度を分析し、レコードがどのような頻度で削除されるかを確認します。	このタスクは、ソースデータの増加率を把握するために必要です。データの読み取り量が多く、挿入がまれな場合は、1 つのインデックスにできます。新しいレコードが頻繁に挿入され、削除されない場合、シャードサイズは推奨最大サイズの 50 GB を簡単に超える可能性があります。この場合は、Logstash とエイリアスを使用してアクセスできるコードでインデックスパターンを設定することで、インデックスを動的に作成できます。	アプリ所有者、開発者
必要なレプリカの数を決定します。		アプリ所有者、開発者
インデックスに設定するシャード数を決定します。		アプリ所有者、開発者
専用マスターノード、データノード、EC2 インスタンスのインスタンスタイプを特定します。	詳細については、関連リソースセクションを参照してください。	アプリ所有者、開発者
必要な専用マスターノードとデータノード数を決定します。	詳細については、関連リソースセクションを参照してください。	

データを移行する

タスク	説明	必要なスキル
EC2 インスタンスの起動	AWS VPN が接続されている VPC 内で EC2 インスタンスを起動します。	Amazon VPC コンストラクト、AWS VPN
EC2 インスタンスに Logstash をインストールします。		開発者
Logstash プラグインをインストールします。	必要な Logstash プラグイン `jdbc-input` と `logstash-output-amazon_es` をインストールします。	開発者
Logstash を設定します。	Logstashキーストアを作成して、AWS Secrets Manager キー、データベース認証情報などの機密情報を保存し、そのレファレンスを Logstash 設定ファイルに置きます。	開発者
デッドレターキューと永続キューを設定します。	デフォルトで、データにマッピングエラーまたはその他の問題が含まれるために処理できないイベントが Logstash で遭遇すると、Logstash パイプラインは失敗したイベントをハングまたはドロップします。このような状況でデータ損失を防ぐため、失敗したイベントをドロップせずにデッドレターキューに書き込むように Logstash を設定できます。異常終了時のデータ損失に対して保護するため	開発者

タスク	説明	必要なスキル
	に、Logstash にはメッセージキューをディスクに保存する永続キュー機能があります。永続キューは Logstash のデータに永続性を提供します。	
Amazon OpenSearch Service ドメインを作成します。	AWS Identity and Access Management (IAM) 認証情報でリクエストに署名する必要がないアクセスポリシーで Amazon OpenSearch Service ドメインを作成します。Amazon OpenSearch Service ドメインは、同じ VPC 内に作成する必要があります。また、分析に基づいてインスタンスタイプを選択し、専用ノードとマスターノードの数を設定する必要があります。	開発者
必要な Amazon OpenSearch Service ログを設定します。	詳細については、OpenSearch サービスドキュメントを参照してください。	
インデックスを作成します。		開発者

タスク	説明	必要なスキル
Logstash を起動します。	Logstash をバックグラウンドサービスとして実行します。Logstash は設定された SQL クエリを実行し、データを取得して JSON 形式に変換し、OpenSearch サービスに送ります。初回ロードの場合は、Logstash 設定ファイルでスケジューラーを設定しないでください。	開発者
ドキュメントを確認します。	インデックスの文書数と、すべての文書がソースデータベースに存在するかどうかを確認します。初回ロード時にインデックスに追加され、Logstash の停止に使用されます。 Logstashの設定を変更して、クライアントの要件に応じて一定の間隔で実行されるスケジューラーを追加し、Logstash を再起動します。Logstash は前回の実行後に更新または追加されたレコードのみを選択し、最終実行タイムスタンプは Logstash 設定ファイルの `last_run_metadata_path => "/usr/share/logstash/.logstash_jdbc_last_run"` プロパティで設定したファイルに保存されます。	開発者

関連リソース

- 推奨される CloudWatch アラーム
- Amazon OpenSearch Service の専用マスターノード
- Amazon OpenSearch Service ドメインのサイジング
- Logstash ドキュメント
- JDBC 入力プラグイン
- Logstash 出力プラグイン
- Amazon OpenSearch Service

オンプレミスの Oracle データベースを Amazon RDS for Oracle に移行する

Amazon Web Services、Baji Shaik および Pavan Pusuluri

概要

このパターンでは、オンプレミスの Oracle データベースを Oracle 用の Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) に移行する際の手順を説明しています。　移行プロセスの一環として、移行計画を作成し、ソースデータベースに基づいてターゲットデータベースのインフラストラクチャに関する重要な要素を検討します。　ビジネス要件とユースケースに基づいて、次の 2 つの移行オプションから 1 つ選択できます。

- AWS Database Migration Service (AWS DMS) – AWS DMS を使用すると、データベースを迅速かつセキュアに AWS クラウドに移行することができます。移行中でもソースデータベースが完全に維持され、このデータベースを利用するアプリケーションのダウンタイムは最小限に抑えられます。変更データキャプチャ (CDC) と呼ばれるプロセスを通じて最初の全ロード移行を完了した後に、AWS DMS を使用して進行中の変更をキャプチャするタスクを作成することで、移行時間を短縮できます。
- ネイティブ Oracle ツール — Oracle GoldenGate for CDC　を使用した Data Pump エクスポートおよび Data Pump インポートなどのネイティブ Oracle ツールを使用してデータベースを移行できます。オリジナルのエクスポートユーティリティや、オリジナルのインポートユーティリティなどの Oracle ネイティブツールを使用して、全ロード時間を短縮することもできます。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブな AWS アカウント
- オンプレミスの Oracle データベース
- Amazon RDS Oracle データベース (DB) インスタンス

制限

- データベースサイズの上限: 64 TB

製品バージョン

- Oracle バージョン 11g (バージョン 11.2.0.3.v1 以降) および 12.2 および 18c。サポートされているバージョンとエディションの最新のリストについては、AWS ドキュメントの「Amazon RDS for Oracle」を参照してください。サポートされているバージョンの最新リストについては、AWS DMS ドキュメントの「AWS DMS のソースとして Oracle データベースを使用する」を参照してください。

アーキテクチャ

ソーステクノロジースタック

- オンプレミスの Oracle データベース

ターゲットテクノロジースタック

- Amazon RDS for Oracle

ソースアーキテクチャとターゲットアーキテクチャ

次の図は、AWS DMS を使用してオンプレミスの Oracle データベースを Amazon RDS for Oracle に移行する方法を示しています。

この図表は、次のワークフローを示しています:

1. 既存のデータベースユーザーを作成または使用し、そのユーザーに必要な AWS DMS アクセス権限を付与し、ARCHIVELOG モードをオンにして、補足のログ記録を設定します。
2. オンプレミスと AWS ネットワーク間のインターネットゲートウェイを設定します。
3. AWS DMS でソースとターゲットのエンドポイント を設定します。
4. AWS DMS レプリケーションタスクを設定して、ソースデータベースからターゲットデータベースにデータを移行します。
5. 移行後のアクティビティをターゲットデータベースで実行します。

次の図は、ネイティブ Oracle ツールを使用してオンプレミスの Oracle データベースを Amazon RDS for Oracle に移行する方法を示しています。

この図表は、次のワークフローを示しています:

1. Oracle Export (exp) および Import (imp) ユーティリティを使用して Oracle データベースユーザーを作成または使用し、Oracle データベースをバックアップするために必要なアクセス権限を付与します。
2. オンプレミスと AWS ネットワーク間のインターネットゲートウェイを設定します。
3. バックアップデータベースを使用するように 踏み台ホストの Oracle クライアントを設定します。
4. Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットにバックアップデータベースをアップロードします。
5. データベースバックアップを Amazon S3 から Amazon RDS for Oracle データベースに復元します。
6. Oracle GoldenGate for CDC を設定します。
7. 移行後のアクティビティをターゲットデータベースで実行します。

ツール

- 「AWS Database Migration Service (AWS DMS)」 を使用して、データストアを AWS クラウドへ、またはクラウドセットアップとオンプレミスセットアップの組み合わせの間に移行します。
- Oracle のネイティブツールを使用すると、同種の移行を実行できます。Oracle Data Pump を使用して、ソースデータベースとターゲットデータベース間でデータを移行できます。このパターンでは、Oracle Data Pump を使用して、ソースデータベースからターゲットデータベースへのフルロードを実行します。
- Oracle GoldenGate を使用すると、2 つ以上のデータベース間で論理レプリケーションを実行できます。 このパターンでは、GoldenGate を使用して、初回ロード後に Oracle Data Pump を使用して変更の差分を複製します。

エピック

移行を計画する

タスク	説明	必要なスキル
プロジェクト文書を作成し、データベースの詳細を記録します。	1. 移行目標、移行要件、プロジェクトの主な利害関係者、プロジェクトのマイルストーン、プロジェクトの期限、主要メトリクス、移	DBA

タスク	説明	必要なスキル
	行リスク、リスク軽減計画を文書化します。 2. RAM、IOPS、CPU など、ソースデータベースに関する重要な情報を文書化します。後にこの情報を使用して、適切なターゲット DB インスタンスを決定します。 3. ソースデータベースとターゲットデータベースのバージョンを検証します。	

タスク	説明	必要なスキル
ストレージ要件を特定します。	以下の項目を含むストレージ要件を特定して文書化します。 1. ソース DB インスタンスに割り当てられたストレージを計算します。 2. ソース DB インスタンスの過去からの増加メトリクスを収集します。 3. ターゲット DB インスタンスの将来の増加を予測します。 **Note** 汎用 (gp2) SSD ボリュームでは、1 GB のストレージあたり 3 IOPS が得られます。ソースデータベースの読み取りと書き込み IOPS の合計数を計算してストレージを割り当てます。	DBA、SysAdmin

タスク	説明	必要なスキル
コンピューティング要件に基づいて適切なインスタンスタイプを選択してください。	1. ターゲット DB インスタンスのコンピューティング要件を決定します。 2. パフォーマンスの問題を特定します。 3. 以下の要因を考慮して、適切なインスタンスタイプを決定してください。 • ソース DB インスタンスの CPU 使用率 • ソース DB インスタンスの IOPS (読み取り/書き込み操作) • ソース DB iインスタンスのメモリフットプリント	SysAdmin
ネットワークアクセスのセキュリティ要件を特定します。	1. ソースおよびターゲットのデータベースのネットワークおよびホストアクセスのセキュリティ要件を特定して文書化します。 2. アプリケーションがデータベースと通信できるように、適切なセキュリティグループを設定します。	DBA、SysAdmin
アプリケーション移行戦略を特定します。	1. 移行カットオーバー戦略を決定し、文書化します。 2. アプリケーションの目標復旧時間 (RTO) と目標復旧時点 (RPO) を決定してから、それに応じてカットオーバーを計画します。	DBA、SysAdmin、アプリ所有者

タスク	説明	必要なスキル
移行リスクを特定します。	データベースを評価し、移行に特有のリスクと軽減策を文書化します。例えば、次のようになります。 • ログを記録しないテーブルを特定し、リカバリ時にデータが損失するリスクを強調します。 • ソースデータベースのユーザーと権限を抽出し、Amazon RDS の権限との競合を明確にします。 • アラートログに Oracle 固有のエラーや警告がないか確認します。 • ターゲット DB インスタンスでサポートされている機能とサポートされていない機能を特定します。 • ターゲット DB バージョンエンジンの廃止された機能を確認してください。	DBA

インフラストラクチャを設定する

タスク	説明	必要なスキル
VPC を作成します。	ターゲットデータベースインスタンス用の新しい Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) を作成 します。	SysAdmin

タスク	説明	必要なスキル
セキュリティグループを作成します。	新しい VPC にセキュリティグループを作成して、DB インスタンスへのインバウンド接続を許可します。	SysAdmin
Amazon RDS for Oracle DB インスタンスを作成します。	新しい VPC とセキュリティグループを使用してターゲットデータベースインスタンスを作成してから、ターゲット DB インスタンスを作成します。	SysAdmin

オプション 1 – ネイティブ Oracle またはサードパーティーのツールを使用してデータを移行する

タスク	説明	必要なスキル
ソースデータベースを準備します。	1. Data Pump ディレクトリを作成するか、既存のディレクトリを使用します。 2. 移行ユーザーを作成し、Data Pump 抽出を実行する権限を付与します。 3. ソースデータベースから SQL スクリプトとしてロール、ユーザー、テーブルスペースを抽出します。 4. 抽出した Data Pump ダンプをターゲット DB インスタンス `data pump` ディレクトリに転送します	DBA、SysAdmin
ターゲットデータベースを準備します。	1. すべてのデータベースオプション (テキストや Java など) がターゲット Amazon RDS for Oracle DB インス	DBA、SysAdmin

タスク	説明	必要なスキル
	タンスにインストールされているか、有効になっていることを確認します。 2. Data Pump ディレクトリを作成するか、既存のディレクトリを使用します。 3. 移行ユーザーを作成し、Data Pump インポートを実行する権限を付与します。 4. ターゲット DB インスタンスに必要なテーブルスペース、ユーザー、ロールを作成します。 5. 転送された Data Pump エクスポートダンプをターゲットデータベースにインポートします。 6. インポート時またはオブジェクト作成時に除外されたインデックスをすべて作成します。 7. インポート時に除外された制約をすべて作成します。 8. 無効なオブジェクトを検証または再コンパイルします。 9. 無効なインデックスを再構築します。 10.ソースデータベースとターゲットデータベースのデータベースオブジェクト数を検証します。	

タスク	説明	必要なスキル
	11.オブジェクト数の間に不一致が見つかった場合は解決します。	

オプション 2 – AWS DMS を使用してデータを移行する

タスク	説明	必要なスキル
データを準備する	1. ソースデータベースのデータをクリーンアップします。 2. レプリケーションインスタンスを作成します。。 3. ソースエンドポイントとターゲットエンドポイントを作成します。 4. 移行できるテーブルとオブジェクトの数を特定します。	DBA
データを移行します。	1. 外部キーの制約とトリガーをターゲットデータベースにドロップします。 2. ターゲットデータベースにセカンダリインデックスをドロップします。 3. ソースデータベースからターゲットデータベースへの AWS DMS フルロードタスクの設定を行います。 4. 外部キーを有効にします。	DBA

タスク	説明	必要なスキル
	5. AWS DMS CDC を有効にして、進行中の変更を複製できるようにします。 6. トリガーを有効にします。 7. シーケンスを更新します。 8. ソースデータとターゲットデータを検証します。	

ターゲットデータベースにカットオーバーする

タスク	説明	必要なスキル
アプリケーションクライアントを新しいインフラストラクチャに切り替えます。	1. Oracle へのアプリケーションサービスとクライアント接続をすべて停止します。 2. AWS DMS タスクを実行します。 3. ロールバックタスクを設定します (例えば、Amazon RDS データベースからオンプレミスの Oracle データベースに CDC を逆転させる)。 4. データを検証します。 5. 新しい Amazon RDS for Oracle DB インスタンスに Amazon Route 53 を設定して、新しいターゲットデータベースでアプリケーションサービスを開始します。 6. 新しい Amazon RDS for Oracle DB インスタンスに	DBA、SysAdmin、アプリ所有者

タスク	説明	必要なスキル
	Amazon CloudWatch モニタリングを追加します。	
ロールバックプランを実装します。	1. Amazon RDS for Oracle DB インスタンスを指しているすべてのアプリケーションサービスを停止します。 2. AWS DMS タスクを使用して、変更をソースのオンプレミス Oracle データベースにロールバックします。 3. オンプレミスの Oracle データベースから Amazon RDS for Oracle データベースで実行されている AWS DMS タスクを停止します。 4. アプリケーションをソース Oracle データベースで設定します。 5. ロールバックデプロイが完了していることを確認します。	DBA、アプリ所有者

移行プロジェクトを閉じる

タスク	説明	必要なスキル
リソースをクリーンアップします。	AWS DMS レプリケーションインスタンスや S3 バケットなどの一時的な AWS リソースをシャットダウンまたは削除します。	DBA、SysAdmin

タスク	説明	必要なスキル
プロジェクト文書を確認します。	移行計画文書と目標を確認し、必要な移行手順がすべて完了したことを確認します。	DBA、SysAdmin、アプリ所有者
メトリクスを収集します。	移行が完了するまでにかかった時間、手動タスクとツールベースのタスクとの割合、コストの削減、その他の関連メトリクスなど、移行に関する主要なメトリクスを記録します。	DBA、SysAdmin、アプリ所有者
プロジェクトを終了します。	移行プロジェクトを終了し、その労力に関するフィードバックを集めます。	DBA、SysAdmin、アプリ所有者

関連リソース

リファレンス

- Migrating Oracle databases to the AWS Cloud (AWS 規範ガイダンス)
- 「AWS Database Migration Service」 (AWS DMS ドキュメント)
- 「Amazon RDS 料金表」 (Amazon RDS ドキュメント)

チュートリアルと動画

- AWS Database Migration Service の使用開始 (AWS DMSドキュメント)
- 「Amazon RDS リソース」 (Amazon RDS ドキュメント)
- 「AWS Database Migration Service (DMS)」 (YouTube)

Oracle Data Pump を使用してオンプレミスの Oracle データベースを Amazon RDS for Oracle に移行する

Amazon Web Services、Mohan Annam および Brian Motzer

概要

このパターンでは、Oracle Data Pump を使用して、Oracle データベースをオンプレミスのデータセンターから Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) for Oracle DB インスタンスに移行する方法について説明します。

このパターンでは、ソースデータベースからデータダンプ ファイルを作成し、そのファイルを Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットに保存してから、Amazon RDS for Oracle DB インスタンスにデータを復元します。このパターンは、移行に AWS Database Migration Service (AWS DMS) を使用すると制限が発生する場合に便利です。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブな AWS アカウント
- AWS Identity and Access Management (IAM) でのロールの作成と Amazon S3 マルチパートアップロードに必要な権限
- ソースデータベースからデータをエクスポートするのに必要な権限
- AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI) をインストール済みおよび設定済み

製品バージョン

- Oracle Data Pump は、Oracle Database 10g リリース 1 (10.1) 以降のバージョンでのみ使用できます。

アーキテクチャ

ソーステクノロジースタック

- オンプレミスの Oracle データベース

ターゲットテクノロジースタック

- Amazon RDS for Oracle
- SQL クライアント (Oracle SQL Developer)
- S3 バケット

ソースアーキテクチャとターゲットアーキテクチャ

ツール

AWS サービス

- 「AWS Identity and Access Management (IAM)」は、AWS リソースへのアクセスを安全に管理し、誰が認証され、使用する権限があるかを制御するのに役立ちます。このパターンでは、IAM を使用して Amazon S3 から Amazon RDS for Oracle にデータを移行するために必要なロールとポリシーを作成します。
- 「OracleのAmazon Relational Database Service (Amazon RDS)」 によって、AWS クラウドで Oracleリレーショナルデータベースをセットアップ、運用、スケーリングができます。
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、あらゆる量のデータを保存、保護、取得できるクラウドベースのオブジェクトストレージサービスです。

その他のツール

- Oracle Data Pump を使用すると、あるデータベースから別のデータベースにデータやメタデータを高速に移動できます。このパターンでは、Oracle Data Pump を使用してデータダンプ (.dmp) ファイルを Oracle サーバーにエクスポートし、データダンプ ファイルを Amazon RDS for Oracle にインポートします。詳細については、Amazon RDS ドキュメントの「Amazon RDS の Oracle にデータをインポートする」を参照してください。
- Oracle SQL Developer は、従来のデプロイとクラウドデプロイの両方で Oracle Database の開発と管理を簡素化する統合開発環境です。オンプレミスの Oracle データベースと Amazon RDS for Oracle の両方と相互作用して、データのエクスポートとインポートに必要な SQL コマンドを実行します。

エピック

S3 バケットを作成する

タスク	説明	必要なスキル
バケットを作成します。	S3 バケットを作成するには、AWS のドキュメントの手順に従います。	AWS システム管理者

IAM ロールを作成してポリシーを割り当てる

タスク	説明	必要なスキル
IAM 許可を設定します。	権限を設定するには、「AWS ドキュメント」の指示に従ってください。	AWS システム管理者

ターゲットの Amazon RDS for Oracle DB インスタンスを作成し、Amazon S3 統合ロールを関連付ける

タスク	説明	必要なスキル
ターゲットの Amazon RDS for Oracle DB インスタンスを停止します。	Amazon RDS for Oracle インスタンスを作成するには、「AWS ドキュメント」の指示に従ってください。	AWS システム管理者
ロールを DB インスタンスに関連付けます。	ロールをインスタンスに関連付けるには、「AWS ドキュメント」の指示に従ってください。	DBA

ターゲットデータベースにデータベースユーザーを作成します。

タスク	説明	必要なスキル

ユーザーを作成します。	Oracle SQL Developer または SQL*Plus からターゲットの Amazon RDS for Oracle データベースに接続し、次の SQL コマンドを実行して、スキーマをインポートするユーザーを作成します。
	`create user SAMPLE_SCHEMA identified by <PASSWORD>;`
	`grant create session, resource to <USER NAME>;`
	`alter user <USER NAME> quota 100M on users;`
		DBA

ソース Oracle データベースからエクスポートファイルを作成する

タスク	説明	必要なスキル

データダンプファイルを作成する。	DATA_PUMP_DIR ディレクトリに sample.dmp というダンプファイルを作成して SAMPLE_SCHEMA ユーザーをエクスポートするには、次のスクリプトを使用します。
	`DECLARE`
	`  hdnl NUMBER;`
	`BEGIN`
	`  hdnl := dbms_datapump.open(operation => 'EXPORT',`
		DBA

タスク	説明	必要なスキル

	job_mode => 'SCHEMA',
	
	job_name => NULL);
	
	dbms_datapump.add_file(handle => hdnl,
	
	filename => 'sample.dmp',
	
	directory => 'DATA_PUMP_DIR',
	
	filetype => dbms_datapump.ku$_file_type_dump_file);
	
	dbms_datapump.add_file(handle => hdnl,
	
	filename => 'export.log',
	
	directory => 'DATA_PUMP_DIR',
	
	filetype => dbms_datapump.ku$_file_type_log_file);
	
	dbms_datapump.metadata_filter(hdnl, 'SCHEMA_EXPR', 'IN (''SAMPLE_SCHEMA'')');
	
	dbms_datapump.start_job(hdnl);
	END;	

タスク	説明	必要なスキル
	`/` ローカル DATA_PUMP_DIR ディレクトリにある export.log ファイルを参照して、エクスポートの詳細を確認します。	

ダンプファイルを S3 バケットにアップロードします。

タスク	説明	必要なスキル
データダンプファイルをソースから S3 バケットにアップロードします。	AWS CLI を使用して、次のコマンドを実行します。 `aws s3 cp sample.dmp s3://<bucket_created_epic_1>/`	DBA

S3 バケットから RDS インスタンスにエクスポートファイルをダウンロードします。

タスク	説明	必要なスキル
データダンプファイルを Amazon RDS にダウンロードします。	ダンプファイル sample.dmp を S3 バケットから Amazon RDS for Oracle データベースにコピーするには、次の SQL コマンドを実行します。この例では、sample.dmp ファイルが S3 バケット my-s3-integration1 から Oracle ディレクトリ DATA_PUMP_DIR にダウンロードされます。RDS イン	AWS システム管理者

タスク	説明	必要なスキル

	スタンスには、データベースとエクスポートファイルの両方を収容するのに十分なディスクスペースが割り当てられていることを確認してください。
	
	`-- If you want to download all the files in the S3 bucket remove the p_s3_prefix line.`
	
	`SELECT rdsadmin.rdsadmin_s3_tasks.download_from_s3( p_bucket_name => 'my-s3-integration', p_s3_prefix => 'sample.dmp', p_directory_name => 'DATA_PUMP_DIR') AS TASK_ID FROM DUAL;`
	
	前のコマンドはタスク ID を出力します。タスク ID のデータを確認してダウンロードのステータスを確認するには、以下のコマンドを実行します。
	
	`SELECT text FROM table(rdsadmin.rds_file_util.read_text_file('BDUMP','dbtask-<task_id>.log'));`	

タスク	説明	必要なスキル
	DATA_PUMP_DIR ディレクトリ内のファイルを確認するには、次のコマンドを実行します。 `SELECT filename, type,filesize/1024 /1024 size_megs ,to_char(mtime,'DD -MON-YY HH24:MI:SS') timestamp FROM TABLE(rdsadmin.rds _file_util.listdir (p_directory => upper('DATA_PUMP_D IR'))) order by 4;`	

ターゲットデータベース内のダンプファイルをインポートする

タスク	説明	必要なスキル
スキーマとデータを Amazon RDS に復元します。	ダンプファイルを sample_schema データベーススキーマにインポートするには、SQL Developer または SQL*Plus から次の SQL コマンドを実行します。 `DECLARE hdnl NUMBER; BEGIN hdnl := DBMS_DATA PUMP.OPEN( operation => 'IMPORT', job_mode => 'SCHEMA', job_name= >null);`	DBA

タスク	説明	必要なスキル

	``
	DBMS_DATAPUMP.ADD_
	FILE(handle => hdnl,
	 filename => 'sample.d
	mp', directory =>
	 'DATA_PUMP_DIR',
	 filetype => dbms_data
	pump.ku$_file_type
	_dump_file);
	
	DBMS_DATAPUMP.ADD_FILE
	(handle => hdnl,
	 filename => 'import.l
	og', directory =>
	 'DATA_PUMP_DIR',
	 filetype => dbms_data
	pump.ku$_file_type
	_log_file);
	
	DBMS_DATAPUMP.
	METADATA_FILTER(hd
	nl,'SCHEMA_EXPR','
	IN (''SAMPLE_SCHEMA''
	)');
	
	DBMS_DATAPUMP.START_J
	OB(hdnl);
	
	END;
	/
	``
	
	インポートのログファイルを表示するには、以下のコマンドを実行します。
	
	``
	SELECT text FROM
	 table(rdsadmin.rds
	_file_util.read_te
	xt_file('DATA_PUMP
	_DIR','import.log'));
	``	

DATA_PUMP_DIR ディレクトリからダンプファイルを削除します。

タスク	説明	必要なスキル

エクスポートファイルを一覧表示してクリーンアップします。	DATA_PUMP_DIR ディレクトリのエクスポートファイルを一覧表示して削除し、次のコマンドを実行します。
	`-- List the files SELECT filename, type,filesize/1024 /1024 size_megs ,to_char(mtime,'DD -MON-YY HH24:MI:S S') timestamp FROM TABLE(rdsadmin.rds _file_util.listdir (p_directory => upper('DATA_PUMP_D IR'))) order by 4;`
	`-- Remove the files EXEC UTL_FILE. FREMOVE('DATA_PUMP _DIR','sample.dmp'); EXEC UTL_FILE.FREMOVE(' DATA_PUMP_DIR','im port.log');`
		AWS システム管理者

関連リソース

- 「Amazon S3 統合」
- 「DB インスタンスを作成する」
- 「Amazon RDS の Oracle にデータをインポートする」
- 「Amazon S3 ドキュメント」
- 「IAM ドキュメント」

- 「Amazon RDS ドキュメント」
- 「Oracle Data Pump のドキュメント」
- 「Oracle SQL Developer」

pglogic を使用して Amazon EC2 上の PostgreSQL から Amazon RDS for PostgreSQL に移行する

Amazon Web Services、Rajesh Madiwale

概要

このパターンは、PostgreSQLの pglogical 拡張機能を使用して、PostgreSQL データベース (バージョン 9.5 以降) を Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) から PostgreSQL 用 Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) に移行する手順を概説しています。pglogical 拡張は、Amazon RDS の PostgreSQL バージョン 10 でサポートされています。

前提条件と制限事項

前提条件

- 適切なタイプの Amazon RDS インスタンスを選択します。詳細については、「Amazon RDS のインスタンスタイプ」を参照してください。
- PostgreSQL のソースバージョンとターゲットバージョンが同じであることを確認します。
- Amazon EC2 でpglogical extension with PostgreSQLをインストールして統合します。

製品バージョン

- Amazon RDS でサポートされている機能を備えた PostgreSQL バージョン 10 以降 (AWS ドキュメントの「Amazon RDS 上の PostgreSQL」を参照)。このパターンは、Amazon RDS 上の PostgreSQL 9.5 から PostgreSQL バージョン 10 への移行でテストされましたが、Amazon RDS 上のそれ以降のバージョンの PostgreSQL にも適用されます。

アーキテクチャ

データ移行アーキテクチャ

ツール

- pglogical 拡張機能
- PostgreSQL ネイティブユーティリティ: pg_dump と pg_restore

エピック

pglogic 拡張機能を使用してデータを移行する。

タスク	説明	必要なスキル
Amazon RDS PostgreSQL DB インスタンスを作成する。	Amazon RDS で PostgreSQL DB インスタンスを設定します。手順については、Amazon RDS for PostgreSQL ドキュメントを参照してください。	DBA
ソース PostgreSQL データベースからスキーマダンプを取得し、ターゲット PostgreSQL データベースで復元する。	1. pg_dump ユーティリティを -s オプションとともに使用して、ソースデータベースからスキーマファイルを生成します。 2. psql ユーティリティと -f オプションを使用して、スキーマをターゲットデータベースに読み込みます。	DBA
論理デコードを有効にする。	Amazon RDS DB パラメータグループで、rds.logical_replication 静的パラメータを 1 に設定します。手順については、Amazon RDS ドキュメントを参照してください。	DBA
pglogical 拡張機能をソースデータベースとターゲットデータベースで作成する。	1. ソース PostgreSQL データベースに、pglogical 拡張機能を作成します。 `psql -h <amazon-ec2-endpoint> -d target-dbname -U target-dbuser -c "create`	DBA

タスク	説明	必要なスキル
	extension pglogical ;" 2. ターゲット PostgreSQL データベースに、pglogical 拡張機能を作成します。 `psql -h <amazon-rds-endpoint> -d source-dbname -U source-dbuser -c "create extension pglogical ;"`	

ソース PostgreSQL データベースにパブリッシャーを作成する。	パブリッシャーを作成するには、以下を実行します。
	`psql -d dbname -p 5432 <<EOF`
	`SELECT pglogical.create_node( node_name := 'provider1', dsn := 'host=<ec2-endpoint> port=5432 dbname=source-dbname user=source-dbuser' );`
	`EOF`
		DBA

タスク	説明	必要なスキル

リプリケーションセットを作成し、テーブルとシーケンスを追加する。	ソース PostgreSQL データベースにリプリケーションセットを作成し、そのリプリケーションセットにテーブルとシーケンスを追加するには、以下を実行します。
	
	`psql -d dbname -p 5432 <<EOF`
	`SELECT pglogical.replication_set_add_all_tables('default', '{public}'::text[],synchronize_data := true);`
	`EOF`
		DBA

サブスクライバーを作成します。	ターゲット PostgreSQL データベースにサブスクライバーを作成するには、以下を実行します。
	
	`psql -h <rds-endpoint> -d target-dbname -U target-dbuser <<EOF`
	`SELECT pglogical.create_node(`
	`node_name := 'subscriber1',`
	`dsn := 'host=<rds-endpoint> port=5432 dbname=target-dbname password=postgres user=target-dbuser'`
	`);`
	`EOF`
		DBA

タスク	説明	必要なスキル
サブスクリプションを作成する。	ターゲット PostgreSQL データベースにサブスクリプションを作成するには、以下を実行します。 `psql -h <rds-endpoint> -d target -U postgres <<EOF SELECT pglogical.create_subscription( subscription_name := 'subscription1', replication_sets := array['default'], provider_dsn := 'host=<ec2-endpoint> port=5432 dbname=<source-dbname> password=<password> user=source-dbuser' );`	DBA

データを検証する

タスク	説明	必要なスキル
ソースデータベースとターゲットデータベースを確認します。	ソースデータベースとターゲットデータベースをチェックして、データが正常に複製されていることを確認します。ソーステーブルとターゲットテーブルの `select count(1)` を使用して基本的な検証を実行できます。	DBA

関連リソース

- 「Amazon RDS」
- Amazon RDS 上の PostgreSQL の論理レプリケーション (Amazon RDS ドキュメント)
- pglogical (GitHub リポジトリ)
- 「pglogicalの制限事項 」(GitHub リポジトリの README ファイル)
- ロジカルレプリケーションを使用して PostgreSQL をオンプレミスまたは Amazon EC2 から Amazon RDS に移行する (AWS データベースブログ)

オンプレミス PostgreSQL データベースを Aurora PostgreSQL に移行する

Amazon Web Services、Baji Shaik および Jitender Kumar

概要

Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディションは、ハイエンドの商用データベースのパフォーマンスと可用性と、オープンソースデータベースのシンプルさとコスト効率を組み合わせています。Aurora は、同じ AWS リージョン内の 3 つのアベイラビリティーゾーンにストレージをスケーリングすることでこれらの利点を実現しており、最大 15 のリードレプリカインスタンスをサポートして読み取りワークロードをスケールアウトし、1 つのリージョン内で高可用性を実現します。Aurora グローバルデータベースを使用すると、PostgreSQL データベースを最大 5 つのリージョンに複製して、リージョンに障害が発生した場合のリモート読み取りアクセスとディザスタリカバリができます。このパターンは、オンプレミス PostgreSQL ソースデータベースを Aurora PostgreSQL 互換データベースに移行する手順を説明します。このパターンには、AWS データ移行サービス (AWS DMS) を使用、またはネイティブ PostgreSQL ツール (「pg_dump」、「pg_restore」、「psql」など) 、またはサードパーティツールを使用する 2 つの移行オプションが含まれます。

このパターンで説明する手順は、 Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) と Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスをターゲットとする PostgreSQL データベースにも適用されます。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブな AWS アカウント
- オンプレミスデータセンターの SAP ASE ソースデータベース
- Aurora PostgreSQL 互換 DB インスタンスまたはAmazon RDS for PostgreSQL DB インスタンス

制限

- データベースのサイズ制限は、Amazon RDS for PostgreSQL では 64 TB、Aurora PostgreSQL 互換では 128 TB です。
- AWS DMS 移行オプションを使用している場合は、PostgreSQL データベースをソースとして使用する場合の AWS DMS の制限を確認してください。

製品バージョン

- Amazon RDS での PostgreSQL のメジャーバージョンとマイナーバージョンのサポートについては、Amazon RDS ドキュメントのAmazon RDS for PostgreSQL の更新を参照してください。
- Aurora での PostgreSQL サポートについては、Aurora ドキュメントのAmazon Aurora PostgreSQL の更新を参照してください。
- AWS DMS 移行オプションを使用している場合は、AWS DMS ドキュメントのサポートされている PostgreSQL バージョンを参照してください。

アーキテクチャ

ソーステクノロジースタック

- オンプレミスの PostgreSQL データベース

ターゲットテクノロジースタック

- Aurora PostgreSQL 互換 DB インスタンス

ソースアーキテクチャ

ターゲットアーキテクチャ

データ移行アーキテクチャ

AWS DMS の使用

ネイティブ PostgreSQL ツールの使用

ツール

- AWS Database Migration Service (AWS DMS)は、データストアを AWS クラウドに移行、またはクラウドとオンプレミス設定の組み合わせ間で移行する際に役立ちます。このサービスは、さまざまなソースデータベースとターゲットデータベースをサポートしています。AWS DMS での使用がサポートされている PostgreSQL のソースデータベースとターゲットデータベースのバージョンとエディションを検証する方法については、AWS DMS ソースとして PostgreSQL データベース

を使用するを参照してください。最も包括的なバージョンと機能サポートのため、AWS DMS の最新バージョンを使用することをお勧めします。

- ネイティブ PostgreSQL ツールには、pg_dump、pg_restore、psql が含まれます。

エピック

移行を分析する

タスク	説明	必要なスキル
ソースとターゲットデータベースのバージョンを検証します。	AWS DMS を使用している場合は、サポートされているバージョンの PostgreSQL を使用していることを確認してください。	DBA
ストレージタイプと容量の要件を特定します。	1. ソースデータベースインスタンスに割り当てられたストレージを計算します。 2. ソースデータベースインスタンスの過去の増加メトリクスを収集します。 3. ターゲットデータベースインスタンスの将来の成長予想を予測します。 4. ソースデータベースの読み取り/書き込み IOPS の合計数を計算してストレージを割り当てます。汎用 SSD (gp2) ボリュームは 1 GB の各ストレージに 3 IOPS を提供します。	DBA、システム管理者
適切なインスタンスタイプ、容量、ストレージ機能、ネットワーク機能を選択します。	ターゲットデータベースインスタンスのコンピュート要件を決定します。追加の注意が必要と思われる既知のパ	DBA、システム管理者

タスク	説明	必要なスキル
	フォーマンス問題を確認します。以下の要素を考慮して適切なインスタンスタイプを決定してください。 • ソースデータベースインスタンスの CPU 使用率 • ソースデータベースインスタンスの IOPS (読み取り/書き込み操作) • ソースデータベースインスタンスのメモリフットプリント 詳細については、Aurora ドキュメントの Aurora DB インスタンスクラスを参照してください。	
ソースデータベースとターゲットデータベースのネットワークアクセスセキュリティ要件を特定する。	アプリケーションがデータベースと通信できるようにする適切なセキュリティグループを決定します。	DBA、システム管理者
アプリケーション移行戦略を特定します。	• アプリケーションの複雑さに基づき、移行カットオーバー戦略を決定します。 • プリケーションの目標復旧時間 (RTO) と目標復旧時点 (RPO) を決定し、それに応じてカットオーバーを計画します。	DBA、アプリ所有者、システム管理者

インフラストラクチャを設定する

タスク	説明	必要なスキル
VPC を作成します。	ターゲットデータベースインスタンス用の新しい仮想プライベートクラウド (VPC) を作成します。	システム管理者
セキュリティグループを作成します。	（前のエピックで決めたように）VPC 内にセキュリティグループを作成して、データベースインスタンスへのインバウンド接続を許可します。	システム管理者
Aurora DB クラスターを構成して起動します。	新しい VPC とセキュリティグループを使用してターゲットデータベースインスタンスを作成し、インスタンスを起動します。	システム管理者

データを移行する — オプション 1 (AWS DMS を使用)

タスク	説明	必要なスキル
移行前の手順を完了します。	1. ソースデータベースのデータをクリーンアップします。 2. レプリケーションインスタンスを作成します。 3. ソースおよびターゲット DB エンドポイントの作成 4. 移行できるテーブルとオブジェクトの数を特定します。	DBA

タスク	説明	必要なスキル
移行前の手順を完了します。	1. 外部キーの制約とトリガーをターゲットデータベースにドロップします。 2. ターゲットデータベースのセカンダリインデックスをドロップします。 3. 全ロードタスクを使用して、ソースからターゲットデータベースにデータを移行します。 4. 外部キーを有効化します。 5. フラッシュカット移行を使用中で、アプリケーションのダウンタイムを最小限にする必要がある場合は、変更データキャプチャ(CDC)を有効化して、進行中の変更を複製します。 6. トリガーを有効化します。 7. シーケンスを更新します。 8. ソースとターゲットデータベースを検証します。	DBA
データを検証します。	データがソースからターゲットに正確に移行されたことを確認するためには、AWS DMS ドキュメントのデータ検証手順に従います。	DBA

データを移行する – オプション 2 (pg_dump と pg_restore を使用)

タスク	説明	必要なスキル
ソースデータベースを準備します。	1. pg_dump backup を格納するディレクトリがない場合は作成します。 2. データベースオブジェクトで pg_dump を実行する権限がある移行ユーザーを作成します。 3. EC2 インスタンスに接続し、pg_dump backup を実行します。 詳細については、pg_dumpドキュメントと AWS DMS ドキュメントのウォークスルーを参照してください。	DBA
ターゲットデータベースを準備します。	1. データベースオブジェクトで pg_restore を使用する権限がある移行ユーザーを作成します。 2. pg_restore を使用してデータベースダンプをインポートします。 詳細については、pg_restoreドキュメントと AWS DMS ドキュメントのウォークスルーを参照してください。	DBA
データを検証します。	1. ソースデータベースとターゲットデータベースのデー	DBA

タスク	説明	必要なスキル
	タベースオブジェクト数を比較します。 2. オブジェクト数に不一致が見つかった場合は解決します。	

アプリケーションを移行する

タスク	説明	必要なスキル
アプリケーション移行戦略に従います。	最初のエピックで作成したアプリケーション移行戦略を実装します。	DBA、アプリ所有者、システム管理者

ターゲットデータベースにカットオーバーする

タスク	説明	必要なスキル
アプリケーションクライアントを新しいインフラストラクチャに切り替えます。	1. オンプレミス PostgreSQL データベースを指すすべてのアプリケーションサービスとクライアント接続を停止します。 2. AWS DMS タスクを実行します。 3. 必要に応じて、ロールバックタスク (Aurora PostgreSQL 互換からオンプレミス PostgreSQL データベースへのリバース CDC) を設定します。 4. データを検証します。	DBA、アプリ所有者、システム管理者

タスク	説明	必要なスキル
	5. 新しい Aurora PostgreSQL 互換 DB インスタンスに Amazon Route 53 を設定して、新しいターゲットでアプリケーションサービスを開始します。 6. 新しい Aurora PostgreSQL 互換の DB インスタンスに、Amazon CloudWatch と Performance Insights の監視を追加します。	
移行をロールバックする必要がある場合。	1. Aurora PostgreSQL 互換データベースを指す、すべてのアプリケーションサービスを停止します。 2. 前のストーリーで作成した AWS DMS タスクを使用して、変更をソースのオンプレミス PostgreSQL データベースにロールバックします。 3. オンプレミス PostgreSQL データベースから Aurora PostgreSQL 互換データベースで実行中の AWS DMS タスクを停止します。 4. ソースのオンプレミス PostgreSQL データベースを指すようにアプリケーションを設定します。 5. すべてのロールバックデプロイが完了していることを確認します。	DBA、アプリ所有者

プロジェクトを閉じる

タスク	説明	必要なスキル
リソースをシャットダウンします。	一時的な AWS リソースをシャットダウンします。	DBA、システム管理者
ドキュメントを検証します。	プロジェクト文書を確認して検証する。	DBA、アプリ所有者、システム管理者
メトリクスを収集します。	移行の所要時間、手動とツールによるコスト削減の割合などのメトリクスを収集します。	DBA、アプリ所有者、システム管理者
プロジェクトを閉じます。	プロジェクトを閉じて、フィードバックします。	DBA、アプリ所有者、システム管理者

関連リソース

リファレンス

- AWS Database Migration Service
- VPC とAmazon Aurora
- Amazon Aurora の価格設定
- AWS DMS ソースとしての PostgreSQL データベースの使用
- AWS DMS レプリケーションインスタンスの作成方法
- AWS DMS を使用したソースエンドポイントとターゲットエンドポイントの作成方法

追加リソース

- AWS DMS の使用開始
- データ移行の段階的説明
- Amazon Aurora のリソース

オンプレミス Microsoft SQL Server データベースを、Linux を実行中の Amazon EC2 上の Microsoft SQL Server に移行する

Amazon Web Services、Tirumala Dasari

概要

このパターンでは、バックアップユーティリティと復元ユーティリティを使用して、Microsoft Windows で実行中のオンプレミス Microsoft SQL Server データベースから Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Linux インスタンス上の Microsoft SQL Server に移行する方法を説明します。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブな AWS アカウント
- Microsoft SQL Server を搭載した Amazon EC2 Linux AMI (Amazon マシンイメージ)
- オンプレミス Windows と Linux EC2 インスタンス上の Microsoft SQL Server 間の AWS Direct Connect

アーキテクチャ

ソーステクノロジースタック

- Microsoft SQL Server データベースのオンプレミス版

ターゲットテクノロジースタック

- Microsoft SQL Server データベースを搭載した Linux EC2 インスタンス

データベース移行アーキテクチャ

ツール

- WinSCP — このツールを使用すると、Windows ユーザーは Linux ユーザーとファイルを簡単に共有できます。
- Sqlcmd — このコマンドラインユーティリティを使用すると、T-SQL ステートメントまたはバッチを SQL Server のローカルインスタンスとリモートインスタンスに送信できます。このユーティ

リティは、バッチ処理またはユニットテストなどの反復的なデータベースタスクに非常に便利です。

エピック

SQL Server を搭載した EC2 Linux インスタンスを準備する

タスク	説明	必要なスキル
Linux オペレーティングシステムを提供し、Microsoft SQL Server を含む AMI を選択します。		SysAdmin
AMI を設定して EC2 インスタンスを作成します。		SysAdmin
セキュリティグループのインバウンドルールとアウトバウンドルールを作成します。		SysAdmin
Microsoft SQL Server データベースの Linux EC2 インスタンスを設定します。		DBA
ソースデータベースと同様にユーザーを作成し、権限を付与します。		アプリ所有者、DBA
Linux EC2 インスタンスに SQL Server ツールと sqlcmd ユーティリティをインストールします。		DBA

データベースをバックアップし、バックアップファイルを Linux EC2 インスタンスに移動する

タスク	説明	必要なスキル
オンプレミス SQL Server データベースをバックアップします。		DBA
Microsoft SQL Server に WinSCP をインストールします。		DBA
Microsoft SQL Server を実行中の Linux EC2 インスタンスにバックアップファイルを移動します。		DBA

SQL Server を実行中の Linux EC2 インスタンスにデータベースを復元する

タスク	説明	必要なスキル
sqlcmd ユーティリティを使用して、データベースバックアップファイルからデータベースを復元します。		DBA
データベースオブジェクトとデータを検証します。		開発者、テストエンジニア

Windows SQL サーバーから Linux EC2 インスタンスの Windows SQL サーバーへのカットオーバー

タスク	説明	必要なスキル
データベースオブジェクトとデータを検証します。		開発者、テストエンジニア

タスク	説明	必要なスキル
オンプレミス Microsoft SQL Server データベースから、Microsoft SQL Server を実行中の Linux EC2 インスタンスへカットオーバーします。		DBA

関連リソース

- Amazon Linux と Ubuntu AMI で SQL Server 2017 を設定する方法
- Linux インスタンスへの SQL ツールのインストール
- オンプレミス Microsoft SQL Server データベースから Linux EC2 インスタンス上の Microsoft SQL Server へのバックアップと復元

リンクされたサーバーを使用して、オンプレミス Microsoft SQL Server データベースを Amazon RDS for SQL Server に移行する

Amazon Web Services、Kevin Yung、Viqash Adwani、Vishal Singh

概要

リンクサーバーを使用すると、Microsoft SQL Server はデータベースサーバーの他のインスタンスで SQL ステートメントを実行できます。このパターンでは、オンプレミスの Microsoft SQL Server データベースを Microsoft SQL Server 用の Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) に移行して、コスト削減と可用性の向上を実現する方法を説明します。現在、Amazon RDS for Microsoft SQL Server は、Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) ネットワーク外の接続をサポートしていません。

このパターンを使用すると、以下の目的を達成できます。

- リンクされたサーバーの機能を損なうことなく、Microsoft SQL Server を Amazon RDS for Microsoft SQL Server に移行すること。
- リンクされたMicrosoft SQL Serverをさまざまな段階で優先順位付けして移行すること。

前提条件と制限

前提条件

- 「Amazon RDS での Microsoft SQL Server」 が、必要な特徴量をサポートしているかどうかを確認してください。
- 「Amazon RDS for Microsoft SQL Server をデフォルトの照合順序で使用するか」、データベースレベルで照合順序を設定して使用できることを確認してください。

アーキテクチャ

ソーステクノロジースタック

- オンプレミス データベース (Microsoft SQL サーバー)

ターゲットテクノロジースタック

- Amazon RDS for SQL Server

ソースステートアーキテクチャ

ターゲットステートアーキテクチャ

ターゲットの状態では、リンクサーバーを使用して Amazon RDS for Microsoft SQL Server を Amazon RDS に移行します。このアーキテクチャでは、Network Load Balancer を使用して、Amazon RDS for Microsoft SQL Server からのトラフィックを Microsoft SQL Server を実行しているオンプレミスサーバーにプロキシします。次の図は、Network Load Balancer のリバースプロキシ機能を示しています。

ツール

- AWS CloudFormation
- Network Load Balancer
- Amazon RDS for SQL Server が、複数のアベイラビリティーゾーンにある (マルチ AZ)
- AWS Database Migration Service (AWS DMS)

エピック

ランディングゾーン VPC を作成

タスク	説明	必要なスキル
CIDR 割り当てを作成します。		AWS SysAdmin
仮想プライベートクラウド (VPC) を作成します。		AWS SysAdmin

タスク	説明	必要なスキル
VPC サブネットを作成します。		AWS SysAdmin
サブネットアクセスコントロールリスト (ACL) の作成		AWS SysAdmin
サブネットルートテーブルを作成します。		AWS SysAdmin
AWS Direct Connect または仮想プライベートネットワーク (VPN) を使用して接続を作成します。		AWS SysAdmin

データベースを Amazon RDS に移行します。

タスク	説明	必要なスキル
Amazon RDS for Microsoft SQL Server DB インスタンスを作成します。		AWS SysAdmin
AWS DMS レプリケーションインスタンスを作成します。		AWS SysAdmin
ソースデータベースとターゲットデータベースのエンドポイントを作成します。		AWS SysAdmin
移行タスクを作成し、全ロード後に連続レプリケーションを ON に設定します。		AWS SysAdmin
Amazon RDS for Microsoft SQL Server がオンプレミスの SQL Server データベースにア		AWS SysAdmin

タスク	説明	必要なスキル
クセスできるように、ファイアウォールの変更をリクエストしてください。		
Network Load Balancer を作成します。		AWS SysAdmin
データセンターのデータベースサーバーをターゲットとするターゲットグループを作成します。	データセンター (DC) のフェイルオーバーイベントを組み込むには、ターゲット設定でホスト名を使用することをおすすめします。	AWS SysAdmin
リンクサーバー設定用の SQL ステートメントを実行します。	Microsoft SQL 管理ツールを使用して、リンクサーバーを追加するための SQL ステートメントを Amazon RDS for Microsoft SQL Server DB インスタンスに対して実行します。SQL ステートメントで、Network Load Balancer のホスト名を使用するように @datasrc を設定します。Amazon RDS for Microsoft SQL Server DB インスタンスに対して、Microsoft SQL 管理ツールを使用することで、リンクされたサーバーログイン認証情報を追加します。	AWS SysAdmin
SQL Server の機能をテストして検証します。		AWS SysAdmin
カットオーバーを作成します。		AWS SysAdmin

関連リソース

- 「Amazon RDS の Microsoft SQL Server 用の一般的な管理タスク」
- 「Microsoft SQL Server の照合順序と文字セット」
- 「Network Load Balancer のドキュメント」
- 「Amazon RDS for Microsoft SQL Server でリンクされたサーバーを実装する（ブログ記事）」

ネイティブバックアップと復元メソッドを使用して、オンプレミスの Microsoft SQL サーバーデータベースを Amazon RDS for SQL Server に移行

Amazon Web Services、Tirumala Dasari、David Queiroz、Vishal Singh

概要

このパターンは、オンプレミスの Microsoft SQL Server データベースを SQL Server DB インスタンスの Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) に移行する方法 (同種移行) について説明しています。移行プロセスは SQL Server のネイティブバックアップと復元方法に基づいています。SQL Server Management Studio (SSMS) を使用してデータベースバックアップファイルを作成し、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットを使用してバックアップファイルを保存してから、Amazon RDS for SQL Server にバックアップファイルを復元します。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブな AWS アカウント。
- S3 バケットと Amazon RDS for SQL Server DB インスタンスにアクセスするための AWS Identity and Access Management (IAM) ロールポリシー

制限事項

- このパターンで説明されているプロセスでは、データベースのみを移行します。SQL ログインまたはデータベースユーザー (SQL Server エージェントジョブを含む) は、追加の手順が必要なため、移行されません。

製品バージョン

- SQL Server 2017: サポートされているバージョンと特徴量の最新リストについては、AWS ドキュメントの「Amazon RDS 上の Microsoft SQL Server」を参照してください。

アーキテクチャ

ソーステクノロジースタック

- オンプレミス Microsoft SQL Server データベース

ターゲットテクノロジースタック

- Amazon RDS for SQL Server DB インスタンス

データ移行アーキテクチャ

ツール

- Microsoft SQL Server Management Studio (SSMS) は、SQL Server インフラストラクチャを管理するための統合環境です。SQL Server とやり取りする豊富なスクリプトエディターを備えたユーザーインターフェイスとツールグループを備えています。

エピック

Amazon RDS for SQL Server DB インスタンスを作成

タスク	説明	必要なスキル
Amazon RDS for SQL Server でデータベースエンジンとして SQL Server を選択します。		DBA
SQL Server Express Editionを選択します。		DBA
データベースの詳細を指定します。	DB を作成する詳細情報について、「Amazon RDS のドキュメント」を参照してください。	DBA、アプリ所有者

オンプレミスの SQL Server データベースからバックアップファイルを作成

タスク	説明	必要なスキル
SSMS を使用してオンプレミスの SQL Server データベースConnect。		DBA
データベースのバックアップを作成します。	手順については、「SSMS ドキュメント」を参照してください。	DBA、アプリ所有者

Amazon S3 にバックアップファイルをアップロードします。

タスク	説明	必要なスキル
Amazon S3 にバケットを作成します。	詳細については、Amazon S3 ドキュメントを参照してください。	DBA
バックアップファイルを S3 バケットにアップロードします。	詳細については、Amazon S3 ドキュメントを参照してください。	SysOps 管理者

Amazon RDS for SQL Server でデータベースを復元する

タスク	説明	必要なスキル
オプショングループを Amazon RDS に追加します。	1. Amazon RDS コンソール (https://console.aws.amazon.com/rds/) を開きます。 2. ナビゲーションペインで、オプショングループ、グループの作成の順に選択します。	SysOps 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	3. オプショングループの情報を入力し、[作成] を選択します。 4. オプショングループに SQLSERVER_BACKUP_RESTORE オプションを追加してから、[オプションを追加] を選択します。 詳細については、「Amazon RDS ドキュメント」を参照してください。	
データベースを復元します。	1. Amazon RDS for SQL Server に SSMS でConnect します。 2. データベースを復元するには、msdb.dbo.rds_restore_database ストアドプロシージャを呼び出します。	DBA

ターゲットデータベースの検証

タスク	説明	必要なスキル
オブジェクトとデータを検証する。	ソースデータベースと Amazon RDS for SQL Server の間のオブジェクトとデータを検証します。	アプリ所有者、DBA

タスク	説明	必要なスキル
	Note このタスクはデータベースのみを移行します。ログインとジョブは移行されません。	

カットオーバー

タスク	説明	必要なスキル
アプリケーションのトラフィックをリダイレクトします。	検証後、アプリケーションのトラフィックを Amazon RDS for SQL Server DB インスタンスにリダイレクトします。	アプリ所有者、DBA

関連リソース

- 「Amazon RDS ドキュメント」
- 「Amazon RDS for SQL Server のドキュメント」
- 「Microsoft SQL Server データベースエンジンのオプション」

AWS DMS と AWS SCT を使用して Microsoft SQL Server データベースを Aurora MySQL に移行

Amazon Web Services、Mark Szalkiewicz、Pavan Pusuluri

概要

このパターンは、オンプレミスまたは Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスにある Microsoft SQL Server データベースを Amazon Aurora MySQL Server インスタンスに移行する方法を示しています。このパターンでは AWS Database Migration Service (AWS DMS) と AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) を使用して、データ移行とスキーマ変換を行います。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブな AWS アカウント
- オンプレミスデータセンターまたは EC2 インスタンスにあるMicrosoft SQL Server データベース
- AWS SCT コネクタ用の Java データベース接続 (JDBC) ドライバー。ローカルマシンまたは AWS SCT がインストールされている EC2 インスタンスにインストールされます。

制限

- データベースサイズの上限: 64 TB

製品バージョン

- Enterprise、Standard、Workgroup と Developer エディションの Microsoft SQL Server 2008、2008R2、2012、2014、2016 と 2017。Web と Express エディションは AWS DMS にサポートされていません。サポートされているバージョンの最新リストについては、「Microsoft SQL Server データベースの &DMS; のソースとしての使用」を参照してください。最も包括的なバージョンと機能サポートのため、AWS DMS の最新バージョンを使用することをお勧めします。AWS SCT でサポートされている Microsoft SQL Server のバージョンについては、「AWS SCT のドキュメント」を参照してください。
- MySQL バージョン 5.5、5.6、5.7. サポートされているバージョンの最新リストについては、「MySQL 互換データベースの AWS DMS のターゲットとしての使用」を参照してください。

アーキテクチャ

ソーステクノロジースタック

次のいずれかです:

- オンプレミスの Microsoft SQL Server データベース
- EC2 インスタンスにおける Microsoft SQL Server データベース。

ターゲットテクノロジースタック

- Aurora MySQL

データ移行アーキテクチャ

- AWS Cloud で実行されている Microsoft SQL Server データベースから

- オンプレミスデータセンターで実行している Microsoft SQL Server データベースから

ツール

- AWS DMS - AWS データ移行サービス (AWS DMS) は、Oracle、SQL Server、MySQL、PostgreSQL など、よく使用されている商用データベースやオープンソースデータベースとの間におけるデータを移行するのに役立ちます。AWS DMS を使用して、オンプレミスのインスタンス間 (AWS クラウドセットアップを使用)、またはクラウドセットアップとオンプレミスセットアップの組み合わせの間で、AWS クラウドにデータを移行できます。
- AWS SCT – 「AWS Schema Conversion Tool」(AWS SCT) は、ソースデータベーススキーマと大部分のカスタムコードをターゲットデータベースと互換性のある形式に自動的に変換し、異種データベースを簡単に移行できるようにします。

エピック

移行の準備をする

タスク	説明	必要なスキル
ソースとターゲットデータベースのバージョンとエンジンを検証します。		DBA
ソースデータベースとターゲットデータベース用のアウトバンドセキュリティグループを作成します。		SysAdmin
必要に応じて AWS SCT の EC2 インスタンスを作成して設定します。		DBA
AWS SCT および関連ドライバーの最新バージョンをダウンロードします。		DBA
ソースデータベースに前提条件となるユーザーと権限を追加して検証します。		DBA
ワークロード用の AWS SCT プロジェクトを作成し、ソースデータベースに接続します。		DBA
評価レポートを生成し、実現可能性を評価します。		DBA

ターゲットデータベースの準備

タスク	説明	必要なスキル
Amazon Aurora をデータベースエンジンとして使用して、ターゲット Amazon RDS DB インスタンスを作成します。		DBA
ソースからユーザ、ロール、権限のリストを抽出します。		DBA
既存のデータベースユーザーを新しいデータベースユーザーにマッピングします。		アプリ所有者
ターゲットデータベースにユーザーを作成します。		DBA
前のステップのロールをターゲットデータベースに適用します。		DBA
ソースデータベースにおけるデータベースオプション、パラメーター、ネットワークファイル、データベースリンクを確認し、ターゲットデータベースへの適用性を評価します。		DBA
関連する設定をターゲットに適用します。		DBA

オブジェクトを転送

タスク	説明	必要なスキル
ターゲットデータベースへの AWS SCT 接続を設定します。		DBA
AWS SCT を使用してスキーマを変換します。	AWS SCT は、ソースデータベーススキーマとほとんどのカスタムコードをターゲットデータベースと互換性のある形式に自動的に変換します。任意のコードは、自動的に変換できないツールは明確にマークされるため、手動で変換できます。	DBA
生成された SQL レポートを確認し、エラーと警告をすべて保存します。		DBA
自動スキーマ変更をターゲットに適用するか、.sql ファイルとして保存します。		DBA
AWS SCT がターゲット上にオブジェクトを作成したことを確認します。		DBA
自動的に変換できなかった項目は手動で書き換え、却下、または再設計します。		DBA
生成されたロールとユーザー権限を適用し、例外がないか確認します。		DBA

データを移行する

タスク	説明	必要なスキル
移行方法を決定します。		DBA
AWS DMS コンソールからレプリケーションインスタンスを作成します。	AWS DMS の使用方法の詳細については、「関連リソース」セクションのリンクを参照してください。	DBA
ソースおよびターゲットエンドポイントを作成します。		DBA
レプリケーションタスクを作成します。		DBA
レプリケーションタスクを開始し、ログをモニタリングします。		DBA

アプリケーションを移行する

タスク	説明	必要なスキル
AWS SCT を使用して、アプリケーションコード内の SQL 項目を分析し、変換します。	エンジン間でデータベーススキーマを変換するときは、古いデータベースエンジンの代わりに新しいデータベースエンジンとやり取りするように、アプリケーションの SQL コードを更新する必要があります。変換された SQL コードは表示、分析、編集、保存できます。AWS SCT の使用方法の詳細については、「関連	アプリ所有者

タスク	説明	必要なスキル
	リソース」セクションのリンクを参照してください。	
AWS に新しいアプリケーションサーバーを作成します。		アプリ所有者
アプリケーションコードを新しいサーバーに移行します。		アプリ所有者
ターゲットデータベースとドライバー用にアプリケーションサーバーを設定します。		アプリ所有者
アプリケーションのソースデータベースエンジンに固有のコードを修正します。		アプリ所有者
ターゲットエンジンに合わせてアプリケーションコードを最適化します。		アプリ所有者

カットオーバー

タスク	説明	必要なスキル
新規ユーザー、権限、コード変更のいずれかをすべてターゲットに適用します。		DBA
変更用にアプリケーションをロックします。		アプリ所有者
すべての変更がターゲットデータベースに反映されたことを検証します。		DBA

タスク	説明	必要なスキル
新しいターゲットデータベースを新しいアプリケーションにポイントします。		アプリ所有者
すべて再チェックします。		アプリ所有者
本番稼働。		アプリ所有者

プロジェクトを閉じる

タスク	説明	必要なスキル
の一時的な AWS リソース (AWS DMS レプリケーションインスタンスや AWS SCT に使用される EC2 インスタンス) をシャットダウンします。		DBA、アプリ所有者
内部チーム向けの AWS DMS プロセスに関するフィードバックを更新します。		DBA、アプリ所有者
AWS DMS プロセスを改訂し、必要に応じてテンプレートを改善します。		DBA、アプリ所有者
プロジェクト文書を確認して検証する。		DBA、アプリ所有者
移行の所要時間、手動とツールによるコスト削減の割合などのメトリクスを収集します。		DBA、アプリ所有者
プロジェクトを閉じて、フィードバックします。		DBA、アプリ所有者

関連リソース

リファレンス

- 「AWS DMS ユーザーガイド」
- 「AWS SCT ユーザーガイド」
- 「Amazon Aurora の料金]

チュートリアルと動画

- AWS Database Migration Service の使用開始
- 「AWS Schema Conversion Tool の開始方法」
- 「Amazon RDS のリソース」
- 「AWS DMS のステップバイステップのチュートリアル」

ネイティブツールを使用して オンプレミスの MariaDB Amazon RDS for MariaDB に移行する

Amazon Web Services、Shyam Sunder Rakhecha

概要

このパターンは、ネイティブツールを使用して オンプレミスの MariaDB 用の Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) に移行するためのガイダンスを提供します。MySQL ツールがインストールされている場合は、mysql と mysqldump を使用できます。MariaDB ツールがインストールされている場合は、mariadb と mariadb-dump を使用できます。MySQL ツールと MariaDB ツールは同じオリジンですが、MariaDB バージョン 10.6 以降では若干の違いがあります。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブな AWS アカウント
- オンプレミスデータセンターの MariaDB ソースデータベース

制限

- データベースサイズの上限: 64 TB

製品バージョン

- MariaDB バージョン 10.0-10.6 (サポートされているバージョンの最新リストについては、AWS ドキュメントの 「Amazon RDS 上の MariaDB」 を参照してください)

アーキテクチャ

ソーステクノロジースタック

- オンプレミスデータセンターの MariaDB データベース

ターゲットテクノロジースタック

- Amazon RDS for MariaDB の DB インスタンス

ターゲットアーキテクチャ

データ移行アーキテクチャ

ツール

- ネイティブ MySQL ツール: mysql と mysqldump
- ネイティブ MariaDB ツール: mariadb と mariadb-dump

エピック

移行を計画する

タスク	説明	必要なスキル
ソースとターゲットのデータベースのバージョンとエンジンを検証します。		DBA
ターゲットサーバーインスタンスのハードウェア要件を特定します。		DBA、システム管理者
ストレージ要件 (ストレージタイプと容量) を特定します。		DBA、システム管理者
容量、ストレージ機能、ネットワーク機能に基づき、適切なインスタンスタイプを選択します。		DBA、システム管理者
ソースとターゲットデータベースのネットワークアクセスセキュリティ要件を特定します。		DBA、システム管理者

タスク	説明	必要なスキル
アプリケーション移行戦略を特定します。		DBA、アプリ所有者、システム管理者

インフラストラクチャを設定する

タスク	説明	必要なスキル
仮想プライベートクラウド (VPC) を作成します。		システム管理者
セキュリティグループを作成します。		システム管理者
MariaDB を実行する Amazon RDS DB インスタンスを設定し、起動します。		システム管理者

データを移行する

タスク	説明	必要なスキル
ネイティブツールを使用してデータベースオブジェクトとデータを移行します。	ソースデータベースで、mysqldump または mariadb-dump を使用して、データベースオブジェクトとデータを含む出力ファイルを作成します。ターゲットデータベースで、mysql または mariadb を使用して、データを復元します。	DBA
データを検証します。	ソースデータベースとターゲットデータベースをチェッ	DBA

タスク	説明	必要なスキル
	クして、データ移行が成功したことを確認します。	

アプリケーションを移行する

タスク	説明	必要なスキル
アプリケーション移行戦略に従います。		DBA、アプリ所有者、システム管理者

カットオーバー

タスク	説明	必要なスキル
アプリケーションクライアントを新しいインフラストラクチャに切り替えます。		DBA、アプリ所有者、システム管理者

プロジェクトを閉じる

タスク	説明	必要なスキル
一時的な AWS リソースをシャットダウンします。		システム管理者
プロジェクト文書を確認して検証する。		DBA、アプリ所有者、システム管理者
移行までの時間、ツールによるコスト削減などに関する指標を収集します。		DBA、アプリ所有者、システム管理者

タスク	説明	必要なスキル
プロジェクトを終了し、フィードバックを提供します。		DBA、アプリ所有者、システム管理者

関連リソース

Amazon RDS リファレンス

- Amazon RDS for MariaDB
- 「Amazon Virtual Private Cloud VPC および Amazon RDSAmazon Aurora」
- 「Amazon RDS マルチ AZ 配置」
- 「Amazon RDS の価格設定」

MySQL と MariaDB のリファレンス

- 「mariadb ダンプ/mysqldump」
- 「mysql コマンドラインクライアント」

チュートリアルと動画

- 「Amazon RDS の開始方法」

オンプレミス MySQL データベースを Aurora MySQL に移行する

Amazon Web Services、Igor Obradovic

概要

このパターンでは、オンプレミス MySQL ソースデータベースを Amazon Aurora MySQL 互換エディションに移行する方法を説明します。移行の 2 つのオプションについて説明します。 AWS Database Migration Service (AWS DMS) を使用するか、mysqldbcopy やmysqldump などのネイティブ MySQL ツールを使用します。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブな AWS アカウント
- オンプレミスデータセンターの MySQL ソースデータベース

制限事項

- データベースサイズの上限:128 TB

製品バージョン

- MySQL バージョン 8.0 (Aurora MySQL バージョン 3) は、標準サポートで利用できます。
- MySQL バージョン 5.7 (Aurora MySQL バージョン 2) は、延長サポートで利用できます。追加料金が発生します。

サポートされているバージョンの最新リストについては、 AWS ドキュメントの「Amazon Aurora バージョン」を参照してください。を使用している場合は AWS DMS、 でサポートされている for MySQL バージョンのターゲットとしての MySQL 互換データベース AWS DMSの使用も参照してください AWS DMS。 MySQL

アーキテクチャ

ソーステクノロジースタック

- オンプレミス MySQL データベース

ターゲットテクノロジースタック

- Amazon Aurora MySQL 互換エディション

ターゲットアーキテクチャ

Aurora のデータはクラスターボリュームに保存されます。これは、ソリッドステートドライブ (SSD) を使用する単一の仮想ボリュームです。クラスターボリュームは、単一の AWS リージョンの 3 つのアベイラビリティーゾーン間のデータのコピーで構成されます。データはアベイラビリティーゾーン間で自動的にレプリケートされるため、データ損失の可能性は低く、耐久性は非常に高くなります。

Aurora は、データベースボリュームを多数のディスクにまたがる 10 GB のセグメントに自動的に分割します。データベースボリュームの 10 GB ごとに、3 つのアベイラビリティーゾーン間で 6 方向にレプリケートされます。次の図は、Aurora DB クラスター内のクラスターボリューム、ライター DB インスタンス、リーダー DB インスタンス間の関係と、コンピューティングキャパシティとストレージの分離を示しています。このアーキテクチャの詳細については、Aurora ドキュメントと「よくある質問」を参照してください。

データ移行アーキテクチャ

の使用 AWS DMS:

次の図は、 AWS クラウドを使用したオンプレミス MySQL データベースの 内の Aurora MySQL 互換クラスターへの移行を示しています AWS DMS。

ネイティブ MySQL ツールを使用する:

次の図は、mysqldbcopy やmysqldump などのネイティブ MySQL ツールを使用した AWS クラウド、 の Aurora MySQL 互換クラスターへのオンプレミス MySQL データベースの移行を示しています。

ツール

- AWS Database Migration Service (AWS DMS) は、複数のソースデータベースエンジンとターゲットデータベースエンジンをサポートしています。でサポートされている MySQL ソースデータベースとターゲットデータベースの詳細については AWS DMS、MySQL 互換データベースの移行

AWS」を参照してください。最も包括的なバージョンと機能のサポート AWS DMS には、 の最新バージョンを使用することをお勧めします。

- mysqldbcopy は、単一のサーバー上またはサーバー間で MySQL データベースをコピーする MySQL ユーティリティです。
- mysqldump は、バックアップまたは移行の目的で MySQL データベースからダンプファイルを作成する MySQL ユーティリティです。

エピック

移行を計画する

タスク	説明	必要なスキル
バージョンとエンジンを検証します。	ソースデータベースとターゲットデータベースのデータベースバージョンとエンジンを検証します。	DBA
ハードウェア要件を特定します。	ターゲットサーバーインスタンスのハードウェア要件を特定します。	DBA、システム管理者
ストレージ要件を特定します。	ストレージ要件 (ストレージタイプと容量) を特定します。	DBA、システム管理者
インスタンスタイプを選択します。	コンピューティング要件、ストレージ要件、ネットワーク要件に基づいて適切なインスタンスタイプを選択します。	DBA、システム管理者
ネットワークアクセスのセキュリティ要件を特定します。	ソースデータベースとターゲットデータベースのネットワークアクセスセキュリティ要件を特定する。	DBA、システム管理者
戦略を特定します。	アプリケーション移行戦略を特定します。	DBA、アプリ所有者、システム管理者

インフラストラクチャを設定する

タスク	説明	必要なスキル
仮想プライベートクラウド (VPC) を作成します。	手順については、Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) ドキュメントの「VPC を作成する」を参照してください。	システム管理者
セキュリティグループを作成します。	手順については、Amazon VPC ドキュメントの「VPC 用のセキュリティグループを作成するには」を参照してください。	システム管理者
AWS アカウントで Aurora MySQL 互換 DB クラスターを設定して起動します。	手順については、Aurora ドキュメントの「Amazon Aurora DB クラスターの作成」を参照してください。	システム管理者

データ移行 - オプション 1

タスク	説明	必要なスキル
ネイティブ MySQL ツールまたはサードパーティツールを使用して、データベースオブジェクトとデータを移行します。	手順については、mysqldbcopy、mysqldump などの MySQL ツールのドキュメントを参照してください。	DBA

データ移行 — オプション 2

タスク	説明	必要なスキル
でデータを移行します AWS DMS。	手順については、 AWS DMS ドキュメントの「ソースとして MySQL 互換データベースを使用する」および「ターゲットとして MySQL 互換データベースを使用する」を参照してください。	DBA

アプリケーションを移行する

タスク	説明	必要なスキル
戦略に従います。	アプリケーション移行戦略に従います。	DBA、アプリ所有者、システム管理者

カットオーバー

タスク	説明	必要なスキル
アプリケーションクライアントを切り替えます。	アプリケーションクライアントを切り替えて、新しい Aurora クラスターエンドポイントに接続します。	DBA、アプリ所有者、システム管理者

プロジェクトを閉じる

タスク	説明	必要なスキル
リソースをシャットダウンします。	一時 AWS リソースをシャットダウンします。	DBA、システム管理者

タスク	説明	必要なスキル
ドキュメントを確認します。	プロジェクト文書を確認して検証する。	DBA、アプリ所有者、システム管理者
メトリクスを収集します。	移行の所要時間、手動ステップとツールの使用率、コスト削減などに関するメトリクスを収集します。	DBA、アプリ所有者、システム管理者
移行プロジェクトを完了します。	プロジェクトを終了し、フィードバックを提供します。	アプリ所有者、DBA、システム管理者

関連リソース

リファレンス

- Amazon Aurora MySQL DB クラスターへのデータの移行
- AWS DMS website
- AWS DMS ドキュメント
- 「Amazon Aurora の料金]
- Aurora MySQL DB クラスターの作成と接続
- Amazon VPC と Amazon RDS
- 「Amazon Aurora ドキュメント」

チュートリアルと動画

- の開始方法 AWS DMS
- Amazon Aurora の使用開始

Percona XtraBackup、Amazon EFS、Amazon S3 を使用してオンプレミスの MySQL データベースを Aurora MySQL に移行する

Amazon Web Services、Rohan Jamadagni、Udayasimha Theepireddy、sajith menon

概要

このパターンでは、Percona XtraBackup を使用して、大規模なオンプレミスの MySQL データベースを Amazon Aurora MySQL に効率的に移行する方法を説明します。Percona XtraBackup は、MySQL ベースのサーバー用のオープンソースのノンブロッキングバックアップユーティリティです。このパターンは、Amazon Elastic File System (Amazon EFS) を使用して Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) にバックアップをアップロードする時間を短縮し、Amazon Aurora MySQL にバックアップを復元する方法を示しています。このパターンには、Percona のインクリメンタルバックアップを作成して、ターゲット Aurora MySQL データベースに適用されるバイナリログの数を最小限に抑える方法の詳細も記載されています。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブな AWS アカウント。
- AWS Identity and Access Management (IAM) ロールとポリシーの作成権限
- オンプレミスの MySQL データベースと AWS 上の仮想プライベートクラウド (VPC) 間のネットワーク接続

制限事項

- ソースサーバーは、ネットワークファイルシステム (NFS) クライアント (nfs-utils/nfs-common) をインストールできる Linux ベースのシステムである必要があります。
- バックアップファイルのアップロードに使用する S3 バケットは、サーバー側の暗号化 (SSE-S3/SSE-KMS) のみをサポートしています。
- Amazon S3 では、バックアップファイルのサイズが 5 TB に制限されます。バックアップファイルが 5 TB を超える場合は、それを複数の小さいファイルに分割できます。
- S3 バケットにアップロードされるソースファイルの数は、百万ファイルを超えることはできません。
- このパターンでは、Percona XtraBackup 完全バックアップと増分バックアップのみがサポートされます。`--tables`、`--tables-exclude`、`--tables-file`、`--databases`、`--databases-`

exclude、または --databases-file を使用する部分バックアップはサポートされていません。

- Aurora は、ユーザー、関数、ストアドプロシージャ、またはタイムゾーン情報をソース MySQL データベースから復元しません。

製品バージョン

- ソースデータベースは MySQL バージョン 5.5、5.6、または 5.7 である必要があります。
- MySQL 5.7 では、Percona XtraBackup 2.4 を使用する必要があります。
- MySQL 5.6 と 5.6 では、Percona XtraBackup 2.3 または 2.4 を使用する必要があります。

アーキテクチャ

ソーステクノロジースタック

- Linux ベースのオペレーティングシステム。
- MySQL サーバー
- Percona XtraBackup

ターゲットテクノロジースタック

- Amazon Aurora
- Amazon S3
- Amazon EFS

ターゲットアーキテクチャ

ツール

AWS サービス

- 「Amazon Aurora」はフルマネージドリレーショナルデータベースエンジンで、MySQL のデプロイを簡単に、コスト効率よく設定、操作、スケーリングすることができます。Aurora MySQL は MySQL のドロップイン代替品です。

- 「Amazon Elastic File System (Amazon EFS)」は、 AWS クラウドでの共有ファイルシステムの作成と設定に役立ちます。
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、あらゆる量のデータを保存、保護、取得できるクラウドベースのオブジェクトストレージサービスです。

その他のツール

- 「Percona XtraBackup」は、データベースを中断したりブロックしたりすることなく、MySQL データベースのストリーミング、圧縮、および増分バックアップを実行するオープンソースのユーティリティです。

エピック

Amazon EFS ファイルシステムを作成する

タスク	説明	必要なスキル
Amazon EFS マウントターゲットに関連付けるセキュリティグループを作成します。	AWS Transit Gateway 経由でオンプレミスデータベースに VPN アタッチメントを設定したセキュリティグループを VPC に作成します。このストーリーやその他のストーリーで説明されているコマンドと手順の詳細については、このパターンの最後にある「関連リソース」セクションのリンクを参照してください。	AWS DevOps/データベース管理者
セキュリティグループルールを編集します。	NFS タイプ、ポート 2049、オンプレミスデータベースサーバーの IP 範囲をソースとして使用して、インバウンドルールを追加します。デフォルトでは、アウトバウンドルールはすべてのトラフィッ	AWS DevOps/データベース管理者

タスク	説明	必要なスキル
	クの流出を許可します。そうでない場合は、NFS ポートへの接続を開くアウトバウンドルールを追加してください。さらに 2 つのインバウンドルールを追加します。ポート 2049 (ソース:同じセキュリティグループのセキュリティグループ ID) とポート 22 (ソース:EC2 インスタンスに接続する IP 範囲) です。	
ファイルシステムを作成します。	マウントターゲットでは、前の記事で作成した VPC とセキュリティグループを使用します。オンプレミスデータベースの I/O 要件に基づいてスループットモードとパフォーマンスを選択します。オプションで、保管時の暗号化を有効にします。	AWS DevOps/データベース管理者

ファイルシステムをマウントします。

タスク	説明	必要なスキル
EC2 インスタンスに関連付ける IAM インスタンスプロファイルロールを作成します。	Amazon S3 にオブジェクトをアップロードしてアクセスするためのアクセス許可を持つ IAM ロールを作成します。バックアップをポリシーリソースとして保存する S3 バケットを選択します。	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
EC2 インスタンスを作成します。	Linux ベースの EC2 インスタンスを起動し、前のステップで作成した IAM インスタンスプロファイルロールと、前に作成したセキュリティグループをアタッチします。	AWS DevOps
NFS クライアントをインストールします。	オンプレミスのデータベースサーバーと EC2 インスタンスに NFS クライアントをインストールします。インストール手順については、「追加情報」を参照してください。	DevOps
Amazon EFS ファイルシステムをマウントします。	オンプレミスと EC2 インスタンスに、Amazon EFS ファイルシステムをマウントします。各サーバーで、バックアップを保存するディレクトリを作成し、マウントターゲットエンドポイントを使用してファイルシステムをマウントします。例については、「追加情報」を参照してください。	DevOps

MySQL ソースデータベースのバックアップの作成

タスク	説明	必要なスキル
Percona XtraBackup のインストール	Percona XtraBackup 2.3 または 2.4 (MySQL データベースのバージョンによって異なります) をオンプレミスのデータベースサーバーにインストー	データベース管理者

タスク	説明	必要なスキル
	ルします。インストールリンクについては、「関連リソース」セクションを参照してください。	
ソースデータベースのスキーマとテーブルの数を数えます。	ソース MySQL データベース内のスキーマとオブジェクトの数を収集して書き留めます。これらの数を使用して、移行後に Aurora MySQL データベースを検証します。	データベース管理者
(オプション) ソースデータベースの最新のバイナリログシーケンスを書き留めておきます。	ダウンタイムを最小限に抑えるために、ソースデータベースと Aurora MySQL 間でバイナリログのレプリケーションを確立する場合は、このステップを実行します。log-bin を有効にし、server_id が一意である必要があります。バックアップを開始する直前に、ソースデータベースの現在のバイナリログシーケンスを書き留めておきます。完全バックアップのみを使用する場合は、完全バックアップの直前にこの手順を実行してください。完全バックアップの後に増分バックアップを行う予定の場合は、Aurora MySQL DB インスタンスで復元する最後の増分バックアップの直前にこのステップを実行してください。	データベース管理者

タスク	説明	必要なスキル
ソース MySQL データベースのフルバックアップを開始します。	Percona XtraBackup を使用して MySQL ソースデータベースの完全バックアップを作成します。フルバックアップと増分バックアップのコマンドの例については、「追加情報」セクションを参照してください。	データベース管理者
(オプション) Percona XtraBackup を使用して増分バックアップを作成します。	インクリメンタルバックアップを使用すると、ソースデータベースを Aurora MySQL と同期するために適用する必要があるバイナリログの量を減らすことができます。サイズが大きくてトランザクション量の多いデータベースでは、バックアップ中に大量のバイナリログが生成されることがあります。増分バックアップを作成して共有の Amazon EFS ファイルシステムに保存することで、データベースのバックアップとアップロードにかかる時間を大幅に短縮できます。詳細については、「追加情報」を参照してください。Aurora への移行プロセスを開始する準備が整うまで、引き続き増分バックアップを行います。	データベース管理者

タスク	説明	必要なスキル
バックアップの作成	このステップでは、バックアップ中に処理されていたトランザクションのトランザクションログがバックアップに適用されます。引き続き、各増分バックアップにトランザクションログ (--apply-log-only) を適用して、最後のバックアップを除いてバックアップをマージします。例については、「追加情報」セクションを参照してください。このステップの後、マージされた完全バックアップは「~/<efs_mount_name>/fullbackup」に保存されます。	データベース管理者
最後にマージされたバックアップを圧縮して分割します。	最終的な統合バックアップを準備したら、tar、zip、split コマンドを使用して、バックアップの小さな ZIP ファイルを作成します。例については、「追加情報」セクションを参照してください。	データベース管理者

Aurora MySQL DB クラスターにバックアップを復元します。

タスク	説明	必要なスキル
Amazon S3 にバックアップファイルをアップロードします。	バックアップファイルが保存されている Amazon EFS ファイルシステムは、オンプレミスデータベースと EC2 インスタンスの両方にマウン	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	トされるため、バックアップファイルは EC2 インスタンスですぐに使用できます。Secure Shell (SSH) を使用して EC2 インスタンスに接続し、圧縮されたバックアップファイルを新規または既存の S3 バケットにアップロードします。例: aws s3 sync ~/<efs_mount_name>/fullbackup s3://<bucket_name>/fullbackup 詳細については、「関連リソース」セクションのリンクを参照してください。	
Aurora が Amazon S3 にアクセスするためのサービスロールを作成します。	「rds.amazonaws.com」という信頼のある IAM ロールと、バックアップファイルが保存されている S3 バケットに Aurora がアクセスできるようにするポリシーを作成します。必要な権限は、ListBucket、GetObject、GetObjectVersion です。	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
Aurora のネットワーク設定を作成します。	少なくとも 2 つのアベイラビリティーゾーンと、ソースデータベースへのアウトバウンド接続を可能にするサブネットルートテーブル設定を含むクラスター DB サブネットグループを作成します。オンプレミスデータベースへのアウトバウンド接続を許可し、管理者が Aurora DB クラスターに接続できるようにするセキュリティグループを作成します。詳細については、「関連リソース」セクションのリンクを参照してください。	AWS DevOps/データベース管理者
Aurora MySQL DB クラスターにバックアップを復元します。	Amazon S3 にデータをアップロードしたバックアップから復元します。ソースデータベースの MySQL バージョンを指定し、バックアップファイルをアップロードした S3 バケット名とフォルダパスのプレフィックスを指定し (例えば、「追加情報」セクションの例では「フルバックアップ」)、Aurora に Amazon S3 へのアクセスを許可するために作成した IAM ロールを指定します。	AWS DevOps/データベース管理者

タスク	説明	必要なスキル
Aurora MySQL データベースを検証します。	復元された Aurora DB クラスター内のスキーマとオブジェクトの数を、ソースデータベースから取得した数と照合して検証します。	データベース管理者
バイナリログのレプリケーションを設定します。	Aurora DB クラスターに復元された最後のバックアップを作成する前に、前にメモしたバイナリログシーケンスを使用してください。ソースデータベースにレプリケーションユーザーを作成し、「追加情報」セクションの指示に従って適切な権限を付与し、Aurora でのレプリケーションを有効にし、レプリケーションが同期されていることを確認します。	AWS DevOps/データベース管理者

関連リソース

Amazon EFS ファイルシステムの作成

- 「セキュリティグループの作成」(Amazon VPC ドキュメント)
- 「トランジットゲートウェイ VPN アタッチメント」(Amazon VPC ドキュメント)
- 「AWS Transit Gateway を使用した VPN スループットのスケーリング」(ネットワーキングとコンテンツ配信に関するブログ)
- 「Amazon EFS ファイルシステムの作成」(Amazon EFS ドキュメント)
- 「マウントターゲットの作成」(Amazon EFS ドキュメント)
- 「保管中のデータの暗号化」(Amazon EFS のドキュメント)

ファイルシステムのマウント

- Amazon EC2 の IAM ロール (Amazon EC2 のドキュメント)
- 「Amazon EC2 Linux インスタンスの起動」(Amazon EC2 ドキュメント)
- 「NFS クライアントのインストール」 (Amazon EFS ドキュメント)
- 「オンプレミスクライアントに Amazon EFS ファイルシステムをマウントする」(Amazon EFS ドキュメント)
- 「EFS ファイルシステムのマウント」(Amazon EFS ドキュメント)

MySQL ソースデータベースのバックアップの作成

- 「Percona XtraBackup 2.3 のインストール」(Percona XtraBackup ドキュメント)
- 「Percona XtraBackup 2.4 のインストール」(Percona XtraBackup ドキュメント)
- 「レプリケーションマスター構成の設定」(MySQL ドキュメント)
- 「外部 MySQL データベースから Aurora MySQL DB クラスターへのデータ移行」(Aurora ドキュメント)
- 「インクリメンタルバックアップ」(Percona XtraBackup ドキュメンテーション)

Amazon Aurora MySQL へのバックアップの復元

- 「バケットの作成」(Amazon S3 ドキュメント)
- 「SSH を使用した Linux インスタンスへの接続」(Amazon EFS ドキュメント)
- 「AWS CLI の設定」(AWS CLI ドキュメント)
- 「同期コマンド」(AWS CLI コマンドリファレンス)
- 「Amazon S3 リソースにアクセスするための IAM ポリシーの作成」(Aurora ドキュメント)
- 「DB クラスターの前提条件」 (Aurora ドキュメント)
- 「DB サブネットグループの使用」(Aurora ドキュメント)
- 「プライベート DB インスタンスの VPC セキュリティグループの作成」(Aurora ドキュメント)
- 「S3 バケットからの Aurora MySQL DB クラスターの復元」(Aurora ドキュメント)
- 「MySQL または別の Aurora DB クラスターとのレプリケーションの設定」(Aurora ドキュメント)
- 「mysql.rds_set_external_master プロシージャ」(Amazon RDS 上の MySQL SQL リファレンス)
- 「mysql.rds_start_replication プロシージャ」(Amazon RDS 上の MySQL SQL リファレンス)

その他のリファレンス

- 「外部 MySQL データベースから Aurora MySQL DB クラスターへのデータ移行」(Aurora ドキュメント)
- 「MySQL サーバーのダウンロード」(Oracle ウェブサイト)

チュートリアルと動画

- 「Amazon S3 を使用して MySQL データを Aurora MySQL DB クラスターに移行」(AWS ナレッジセンター)
- 「Amazon EFS のセットアップとマウント」(ビデオ)

追加情報

NFS クライアントのインストール

- Red Hat または類似の Linux オペレーティングシステムを使用している場合は、以下のコマンドを使用してください。

```
$ sudo yum -y install nfs-utils
```

- Ubuntu または類似の Linux オペレーティングシステムを使用している場合は、以下のコマンドを使用してください。

```
$ sudo apt-get -y install nfs-common
```

詳細については、Amazon EFS ドキュメント」の「チュートリアル」を参照してください。

Amazon EFS ファイルシステムのマウント

次のコマンドを使用してください。

```
mkdir ~/<efs_mount_name>
$ sudo mount -t nfs -o
 nfsvers=4.1,rsize=1048576,wsize=1048576,hard,timeo=600,retrans=2,noresvport mount-
target-IP:/ ~/<efs_mount_name>
```

詳細については、Amazon EFS ドキュメントの「チュートリアル」と「EFS ファイルシステムのマウント」を参照してください。

MySQL ソースデータベースのバックアップの作成

フルバックアップ

次のようなコマンドを使用して、バックアップを取って圧縮し、それぞれ 1 GB の小さなチャンクに分割します。

```
xtrabackup --backup --user=dbuser --password=<password> --binlog-info=AUTO --stream=tar
 --target-dir=~/<efs_mount_name>/fullbackup | gzip - | split -d --bytes=1024MB - ~/
<efs_mount_name>/fullbackup/backup.tar.gz &
```

完全バックアップの後にインクリメンタルバックアップを行う予定がある場合は、バックアップを圧縮したり分割したりしないでください。代わりに、以下のようなコマンドを使用します。

```
xtrabackup --backup --user=dbuser --password=<password> --target-dir=~/
<efs_mount_name>/fullbackup/
```

増分バックアップ

`--incremental-basedir` パラメータにはフルバックアップパスを使用してください。例:

```
xtrabackup --backup --user=dbuser --password=<password> --target-dir=~/
<efs_mount_name>/incremental/backupdate --incremental-basedir=~/<efs_mount_name>/
fullbackup
```

この際、[basedir] はフルバックアップと「xtrabackup_checkpoints」ファイルへのパスとして機能します。

バックアップの詳細については、Aurora ドキュメントの「外部の MySQL データベースから Amazon Aurora MySQL DB クラスターへのデータ移行」を参照してください。

バックアップの準備

フルバックアップを準備するには:

```
xtrabackup --prepare --apply-log-only --target-dir=~/<efs_mount_name>/fullbackup
```

増分バックアップを準備するには:

```
xtrabackup --prepare --apply-log-only --target-dir=~/<efs_mount_name>/fullbackup --
incremental-dir=~/<efs_mount_name>/incremental/06062020
```

最終バックアップを準備するには:

```
xtrabackup --prepare --target-dir=~/<efs_mount_name>/fullbackup --incremental-dir=~/
<efs_mount_name>/incremental/06072020
```

詳細については、Percona XtraBackup ドキュメントの「インクリメンタルバックアップ」を参照してください。

マージしたバックアップを圧縮して分割する

統合したバックアップを「 ~/<efs_mount_name>/fullbackup」に圧縮するには:

```
tar -zcvf <backupfilename.tar.gz> ~/<efs_mount_name>/fullbackup
```

バックアップを分割するには:

```
split -d -b1024M --verbose  <backupfilename.tar.gz> <backupfilename.tar.gz>
```

バイナリログのレプリケーションをセットアップする

ソースデータベースにレプリケーションユーザーを作成し、適切な権限を付与するには:

```
CREATE USER 'repl_user'@'' IDENTIFIED BY ''; GRANT REPLICATION CLIENT, REPLICATION
 SLAVE ON *.* TO 'repl_user'@'';
```

Aurora DB クラスターに接続して Aurora でのレプリケーションを有効にするには、DB クラスターパラメータグループのバイナリログを有効にします。設定 `binlog_format = mixed` (混合モードを推奨)。この変更では、更新を適用するためにインスタンスを再起動する必要があります。

```
CALL mysql.rds_set_external_master ('sourcedbinstanceIP', sourcedbport, 'repl_user',
 '', 'binlog_file_name', binlog_file_position, 0); CALL mysql.rds_start_replication;
```

レプリケーションが同期していることを確認するには:

```
SHOW Slave Status \G;
```

「マスターに対する遅れ秒数」フィールドには、オンプレミスデータベースから Aurora がどれだけ遅れているかが示されます。

AWS App2Container を使用したオンプレミスの Java プリケーションの AWS への移行

Amazon Web Services、Dhananjay Karanjkar

概要

AWS App2Container (A2C) は、コードを変更することなく、仮想マシンで実行されている既存のアプリケーションをコンテナに変換するのに役立つコマンドラインツールです。A2Cは、サーバーで実行されているアプリケーションを発見し、依存関係を特定し、Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) および Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) にシームレスにデプロイするための関連アーティファクトを生成する。

このパターンは、アプリケーションサーバーにデプロイされたオンプレミスの Java アプリケーションを、ワーカーマシンから App2Container を使用して AWS Fargate または Amazon EKS にリモート移行する手順を示しています。

ワーカーマシンは、以下のユースケースにご使用いただけます。

- Java アプリケーションが実行されているアプリケーションサーバーでは Docker のインストールは許可されていないか、使用できません。
- 異なる物理サーバーまたは仮想サーバーにデプロイされた複数のアプリケーションの移行を管理する必要があります。

このパターンでは、AWS CodeCommit、 AWS CodePipeline、 を使用します AWS CodeBuild。

前提条件と制限事項

前提条件

- Linux サーバー上で Java アプリケーションを実行しているアプリケーションサーバー
- Linux オペレーティングシステムを搭載したワーカーマシン
- 20 GB 以上の空きディスク容量があるワーカーマシン

制限事項

- すべてのアプリケーションに対応しているわけではありません。詳細については、「Linux でサポートされるアプリケーション」を参照してください。

アーキテクチャ

ソーステクノロジースタック

- Linux サーバー上で実行されている Java アプリケーション

ターゲットテクノロジースタック

- AWS CodeBuild
- AWS CodeCommit
- AWS CodeDeploy
- AWS CodePipeline
- Amazon Elastic Container Registry
- AWS Fargate

ターゲット アーキテクチャ

ツール

ツール

- 「AWS App2Container」— AWS App2Container (A2C) は、オンプレミスのデータセンターや仮想マシン上で動作するアプリケーションを、Amazon ECS や Amazon EKS で管理されるコンテナ内で動作するようにリフトとシフトするためのコマンドラインツールです。
- 「AWS CodeBuild」— AWS CodeBuild はクラウドの完全マネージド型のビルドサービスです。CodeBuild はソースコードをコンパイルし、ユニットテストを実行して、すぐにデプロイできるアーティファクトを作成します。
- 「AWS CodeCommit」— AWS CodeCommit は、Amazon Web Services がホスティングするバージョン管理サービスで、アセット (ドキュメント、ソースコード、バイナリファイルなど) をクラウド上に非公開で保存と管理するために使用できます。
- 「AWS CodePipeline」— AWS CodePipeline は、ソフトウェアのリリースに必要な手順のモデル化、可視化、および自動化に使用できる継続的な配信サービスです。
- 「Amazon ECS」— Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) は、クラスターでコンテナの実行、停止、管理に使用される、高度にスケーラブルで高速のコンテナ管理サービスです。

- 「Amazon ECR」— Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) は、セキュリティ、スケーラビリティ、信頼性を備えた AWS マネージドコンテナイメージレジストリサービスです。
- 「Amazon EKS」— Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) は、独自の Kubernetes コントロールプレーンやノードをインストール、運用、保守することなく、AWS 上で Kubernetes を実行するために使用できるマネージドサービスです。
- 「AWS Fargate」— AWS Fargate は、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスのサーバーやクラスタを管理することなくコンテナを実行するために、Amazon ECS で使用できる技術です。Fargateを使用すると、コンテナを実行するために仮想マシンのクラスターをプロビジョニング、設定、スケールする必要がありません。

エピック

認証情報の設定

タスク	説明	必要なスキル
アプリケーションサーバーにアクセスするためのシークレットを作成します。	ワーカーマシンからリモートでアプリケーションサーバーにアクセスするには、AWS Secrets Manager でシークレットを作成します。シークレットには、SSH プライベートキー、または証明書と SSH プライベートキーを使用できます。詳しくは「Manage secrets for AWS App2Container」をご確認ください。	DevOps、開発者

ワーカーマシンのセットアップ

タスク	説明	必要なスキル
tar ファイルをインストールします。	`sudo yum install -y tar` を実行します。	DevOps、開発者

タスク	説明	必要なスキル
AWS CLI をインストールします。	Amazon コマンドラインインターフェイス (CLI) をインストールするには、`curl "https://awscli.amazonaws.com/awscli-exe-linux-x86_64.zip" -o "awscliv2.zip"` を実行します。 `awscliv2.zip` を解凍します。 `sudo ./aws/install` を実行します。	DevOps、開発者

App2 コンテナをインストールします。	以下の コマンドを実行します。
	
	`curl -o AWSApp2Container-installer-linux.tar.gz https://app2container-release-us-east-1.s3.us-east-1.amazonaws.com/latest/linux/AWSApp2Container-installer-linux.tar.gz`
	
	`sudo tar xvf AWSApp2Container-installer-linux.tar.gz`
	
	`sudo ./install.sh`
		DevOps、開発者

タスク	説明	必要なスキル
プロファイルを設定します。	AWS のデフォルトプロファイルを設定するには、`sudo aws configure` を実行します。 名前付きの AWS デフォルトプロファイルを設定するには、`sudo aws configure --profile <profile name>` を実行します。	DevOps、開発者

Docker をインストールします。	以下のコマンドを実行します。
	
	`sudo yum install -y docker`
	
	`sudo systemctl enable docker & sudo systemctl restart docker`	

タスク	説明	必要なスキル
App2 コンテナを初期化します。	App2Container を初期化するには、次の情報が必要です。 • `workspace` :アプリケーションのコンテナ化アーティファクトを保存します。少なくとも 20 GB の空きディスク容量があるディレクトリパスを指定することをお勧めします。 • `awsProfile` :サーバに設定されている AWS プロファイル。これは、Amazon S3 にアーティファクトをアップロードし、`containerize` コマンドを実行し、Amazon ECS または Amazon EKS にデプロイするための AWS アーティファクトを生成するために必要です。 • `s3Bucket`: AWS Artifact を抽出して保存する方法。 • `metricsReportPermission` :報告されたメトリックスを収集して保存する。 • `dockerContentTrust` : Docker イメージに署名します。 `sudo app2container init` を実行します。	DevOps、開発者

ワーカーマシンの設定

タスク	説明	必要なスキル
アプリケーションサーバーに App2Container コマンドをリモート接続して実行するようにワーカーマシンを設定します。	ワーカーマシンを設定するには、以下の情報が必要です。 • `Server FQDN`:アプリケーションサーバーの完全修飾ドメイン名。 • `Server IP address`:アプリケーションサーバーの IP アドレス。FQDN または IP アドレスのどちらかで十分です。 • `SecretARN` : Secrets Manager に保存されている、アプリケーションサーバーへの接続に使用されるシークレットの Amazon リソースネーム (ARN)。 • `AuthMethod` : `key` または `cert` 認証方法。 `sudo app2container remote configure` を実行します。	DevOps、開発者

ワーカーマシン上のアプリケーションの検出、分析、抽出

タスク	説明	必要なスキル
オンプレミスの Java アプリケーションをご覧ください。	アプリケーションサーバーで実行されているすべてのアプリケーションをリモートで検	開発者、DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	出するには、次のコマンドを実行します。 `sudo app2container remote inventory --target <FQDN/IP of App server>` このコマンドは、`inventory.json` にデプロイされたアプリケーションのリストを生成します。	
検出されたアプリケーションを分析します。	インベントリ段階で取得した application-id を使用して各アプリケーションをリモート分析するには、以下のコマンドを実行します。 `sudo app2container remote analyze --application-id <java-app-id> --target <FQDN/IP of App Server>` これにより、ワークスペースの場所に `analysis.json` ファイルが生成されます。このファイルが生成されたら、必要に応じてコンテナ化パラメータを変更できます。	開発者、DevOps

タスク	説明	必要なスキル
分析したアプリケーションを抽出します。	分析したアプリケーションのアプリケーションアーカイブを生成するには、次のコマンドをリモートで実行します。これにより、ワークスペースの場所に tar バンドルを生成します。 `sudo app2container remote extract --application-id <application id> --target <FQDN/IP of App Server>` 抽出されたアーティファクトはローカルワーカーマシン上で生成できます。	開発者、DevOps

抽出したアーティファクトをワーカーマシンにコンテナ化します。

タスク	説明	必要なスキル
抽出したアーティファクトをコンテナ化する。	次のコマンドを実行して、前のステップで抽出したアーティファクトをコンテナ化します。 `sudo app2container containerize --input-archive <tar bundle location on worker machine>`	開発者、DevOps

タスク	説明	必要なスキル
ターゲットを確定する。	ターゲットを確定するには、containerize コマンドの実行時に作成される deployment.json を開きます。AWS Fargate をターゲットとして指定するには、createEcsArtifacts を true に設定します。Amazon EKS をターゲットとして設定するには、createEksArtifacts を true に設定します。	開発者、DevOps

AWS Artifact の生成とプロビジョニング

タスク	説明	必要なスキル
ワーカーマシンに AWS デプロイアーティファクトを生成します。	デプロイメントアーティファクトを生成するには、以下のコマンドを実行します。 `sudo app2container generate app-deployment --application-id <application id>` これにより、ワークスペースに ecs-master.yml AWS CloudFormation テンプレートが生成されます。	DevOps
アーティファクトをプロビジョニングします。	生成されたアーティファクトをさらにプロビジョニングするには、次のコマンドを実行して AWS CloudFormation テ	DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	ンプレートをデプロイします。 `aws cloudformation deploy --template-file <path to ecs-master.yml> --capabilities CAPABILITY_NAMED_IAM --stack-name <application id>-ECS`	
パイプラインを生成する。	前のストーリーで作成した `pipeline.json` を、必要に応じて変更します。次に、`generate pipeline` コマンドを実行してパイプラインデプロイアーティファクトを生成します。	DevOps

関連リソース

- 「App2Container とは?」
- 「AWS App2Container に関するブログ投稿」
- 「AWS CLI 設定の基本」
- 「Amazon ECS 用 Docker の基本」
- 「Docker コマンド」

AWS 大規模な移行で共有ファイルシステムを移行する

Amazon Web Services、Amit Rudraraju、Sam Apa、Bheemeswararao Balla、Wally Lu、Sanjeev Prakasam

概要

300 台以上のサーバを移行することは「大規模な移行」と見なされます。大規模な移行の目的は、既存のオンプレミスデータセンターから にワークロードを移行することです。これらのプロジェクトは通常 AWS クラウド、アプリケーションとデータベースのワークロードに焦点を当てています。ただし、共有ファイルシステムには細心の注意と個別の移行計画が必要です。このパターンは、共有ファイルシステムの移行プロセスを説明し、大規模な移行プロジェクトの一環としてそれらを正常に移行するためのベストプラクティスを提供します。

「共有ファイルシステム」(SFS) は、「ネットワーク」または「クラスター」ファイルシステムとも呼ばれ、複数のサーバーにマウントされるファイル共有です。共有ファイルシステムには、ネットワークファイルシステム (NFS)、共通インターネットファイルシステム (CIFS)、サーバーメッセージブロック (SMB) などのプロトコルでアクセスします。

これらのシステムは、移行されるホスト専用でもブロックデバイスとして表されていない AWS Application Migration Service ため、 などの標準移行ツールでは移行されません。ほとんどのホストの依存関係は透過的に移行されますが、依存ファイルシステムの調整と管理は個別に処理する必要があります。

共有ファイルシステムの移行は、検出、計画、準備、切り取り、検証というフェーズで行います。このパターンとアタッチされたワークブックを使用して、共有ファイルシステムを Amazon Elastic File System (Amazon EFS)、Amazon FSx for NetApp ONTAP、Amazon FSx for Windows File Server などの AWS ストレージサービスに移行します。ファイルシステムを転送するには、 AWS DataSync または NetApp SnapMirror などのサードパーティー製ツールを使用できます。

> **Note**
>
> このパターンは、 への大規模な移行に関する AWS 規範ガイダンスシリーズの一部です。AWS クラウドこのパターンには、SFS をサーバーのウェーブプランに組み込むためのベストプラクティスと手順が含まれています。大規模な移行プロジェクトの外部で 1 つ以上の共有ファイルシステムを移行する場合は、Amazon EFS、Amazon FSx for Windows File Server、Amazon FSx for NetApp ONTAP の AWS ドキュメントのデータ転送手順を参照してください。

前提条件と制限

前提条件

前提条件は、ソースとターゲットの共有ファイルシステム、およびユースケースによって異なる場合があります。次は、最も一般的な問題を示しています。

- アクティブ AWS アカウント。
- 大規模な移行プロジェクトのアプリケーションポートフォリオの発見が完了し、ウェーブプランの作成が開始されました。詳細については、AWS 「大規模な移行用のポートフォリオプレイブック」を参照してください。
- オンプレミスデータセンターと AWS 環境間の入出力トラフィックを許可する仮想プライベートクラウド (VPCs) とセキュリティグループ。詳細については、「Network-to Amazon VPC connectivity options and AWS DataSync network requirements」を参照してください。
- AWS CloudFormation スタックを作成するアクセス許可、または Amazon EFS または Amazon FSx リソースを作成するアクセス許可。詳細については、「CloudFormation ドキュメント」、「Amazon EFS ドキュメント」、または「Amazon FSx ドキュメント」を参照してください。
- AWS DataSync を使用して移行を実行する場合は、次のアクセス許可が必要です。
  - Amazon CloudWatch Logs ロググループにログを送信する AWS DataSync のアクセス許可。詳細については、「DataSync がログを CloudWatch ロググループにアップロードすることを許可する」を参照してください。
  - CloudWatch Logs ロググループにアクセスするアクセス許可。詳細については、「CloudWatch イベントリソースへのアクセス許可の管理の概要」を参照してください。
  - DataSync でエージェントとタスクを作成するための権限。詳細については、「 を使用するために必要な IAM アクセス許可 AWS DataSync」を参照してください。

制限事項

- このパターンは、大規模な移行プロジェクトの一環として SFS を移行するように設計されています。アプリケーション移行のウェーブプランに SFS を組み込む際のベストプラクティスと手順が記載されています。大規模な移行プロジェクトの外部で 1 つ以上の共有ファイルシステムを移行する場合は、Amazon EFS、Amazon FSx for Windows File Server、Amazon FSx for NetApp ONTAP の AWS ドキュメントのデータ転送手順を参照してください。
- このパターンは、一般的に使用されているアーキテクチャ、サービス、移行パターンに基づいています。ただし、大規模な移行プロジェクトや戦略は組織によって異なる場合があります。要件に基

づいて、このソリューションまたは提供されているワークブックをカスタマイズする必要がある場合があります。

アーキテクチャ

ソーステクノロジースタック

次の 1 つ以上。

- Linux (NFS) ファイルサーバー
- Windows (SMB) ファイルサーバー
- NetApp ストレージアレイ
- Dell EMC Isilon ストレージアレイ

ターゲットテクノロジースタック

次の 1 つ以上。

- Amazon Elastic File System
- Amazon FSx for NetApp ONTAP
- Amazon FSx for Windows File Server

ターゲットアーキテクチャ

図表に示す内容は以下のステップです。

1. オンプレミスデータセンターと 間の接続を確立するには、 AWS Direct Connect や AWS のサービス などの AWS クラウド を使用します AWS Site-to-Site VPN。
2. DataSync エージェントは、オンプレミスデータセンターでインストールします。
3. ウェーブプランに従って、DataSync を使用してソース共有ファイルシステムからターゲット AWS ファイル共有にデータをレプリケートします。

移行フェーズ

次の図は、大規模な移行プロジェクトで SFS を移行するためのフェーズと大まかな手順を示しています。

このパターンの「エピック」セクションには、移行を完了して添付のワークブックを使用する方法の詳細な説明が記載されています。次に、この段階的アプローチの手順を示します。

[Phase] (フェーズ)	Steps
検出	1. 検出ツールを使用して、サーバー、マウントポイント、IP アドレスなど、共有ファイルシステムに関するデータを収集します。 2. 構成管理データベース (CMDB) または移行ツールを使用して、移行ウェーブ、環境、アプリケーション所有者、IT サービス管理 (ITSM) サービス名、組織単位、アプリケーション ID などのサーバーに関する詳細を収集します。
プラン	3. 収集した SFS とサーバーに関する情報を使用して SFS ウェーブプランを作成します。 4. ビルドワークシートの情報を使用して、SFS ごとにターゲット AWS のサービス と移行ツールを選択します。
準備	5. Amazon EFS、Amazon FSx for NetApp ONTAP、Amazon FSx for Windows ファイルサーバー、Amazon FSx for Windows File Server でターゲットインフラストラクチャを設定します。 6. DataSync などのデータ転送サービスを設定し、初期データ同期を開始します。初回の同期が完了したら、定期的な同期をスケジュールに従って実行するように設定できます。 7. SFS ウェーブプランを IP アドレスやパスなどのターゲットファイル共有に関する情報で更新します。

カットオーバー	8. ソース SFS にアクティブにアクセスしているアプリケーションを停止します。 9. データ転送サービスで、最終的なデータ同期を行います。 10. 同期が完了したら、CloudWatch Logs のログデータを確認して、同期が完全に正常に行われたことを確認します。
検証	11. サーバーで、マウントポイントを新しい SFS パスに変更します。 12. アプリケーションを再起動して検証します。

ツール

AWS のサービス

- Amazon CloudWatch Logs を使用すると、すべてのシステム、アプリケーション、および からのログを一元化 AWS のサービス できるため、ログをモニタリングして安全にアーカイブできます。
- AWS DataSync は、 AWS ストレージサービスとの間でファイルまたはオブジェクトデータを移動するのに役立つオンラインデータ転送および検出サービスです。
- Amazon Elastic File System (Amazon EFS) は、 AWS クラウドでの共有ファイルシステムの作成と設定に役立ちます。
- Amazon FSx は、業界標準の接続プロトコルをサポートし、 AWS リージョン全体で高い可用性とレプリケーションを提供するファイルシステムを提供します。

その他のツール

- 「SnapMirror」は、指定されたソースボリュームまたは qtree からターゲットボリュームまたは「qtree」にそれぞれデータを複製するネットアップのデータ複製ツールです。このツールを使用して、NetApp ソースファイルシステムを Amazon FSx for NetApp ONTAP に移行できます。
- 「Robocopy」は、「堅牢なファイルコピー」の略で、Windows 用のコマンドラインディレクトリおよびコマンドです。このツールでは、Amazon FSx for Windows File Server に移行できます。

ベストプラクティス

ウェーブプランニングアプローチ

大規模な移行プロジェクトのウェーブを計画するときは、レイテンシーとアプリケーションパフォーマンスを考慮してください。SFS と依存アプリケーションがクラウドとオンプレミスのデータセンターなど、異なる場所で動作している場合、レイテンシーが増加し、アプリケーションのパフォーマンスに影響する可能性があります。ウェーブプランを作成する際に使用できるオプションは以下のとおりです。

1. SFS とすべての依存サーバーを同じウェーブ内で移行 — この方法では、パフォーマンスの問題が回避され、マウントポイントを複数回再構成するなどのやり直しが最小限に抑えられます。アプリケーションと SFS 間のレイテンシーを非常に低く抑える必要がある場合に推奨されます。ただし、ウェーブプランニングは複雑で、その目的は通常、依存関係のグループから変数を削除することであり、追加することではありません。また、この方法は多数のサーバーが同じ SFS にアクセスする場合にはお勧めできません。ウェーブが大きくなりすぎるためです。
2. 最後に依存するサーバーを移行した後で SFS を移行 — 例えば、複数のサーバーが SFS にアクセスしていて、それらのサーバーが第 4 波、第 6 波、第 7 波に移行する予定の場合は、SFS を第 7 段階に移行するようにスケジュールします。

   多くの場合、この方法は大規模な移行には最も論理的であり、遅延の影響を受けやすいアプリケーションには推奨されます。これにより、データ転送に関連するコストが削減されます。また、高層アプリケーションは通常、開発アプリケーションと QA アプリケーションの後に最後に移行するようにスケジュールされているため、SFS と上位層 (本番環境など) アプリケーション間の遅延時間も最小限に抑えられます。

   ただし、このアプローチにはやはり検出、計画、俊敏性が必要です。早い段階で SFS を移行する必要があったかもしれません。最初の依存ウェーブから SFS を含むウェーブまでの間、アプリケーションが追加のレイテンシーに耐えられることを確認します。アプリ所有者とディスカバリーセッションを実施し、レイテンシーの影響を最も受けやすいアプリケーションと同じウェーブにアプリケーションを移行します。依存アプリケーションの移行後にパフォーマンスの問題が発見された場合は、SFS をできるだけ早く移行できるよう迅速に方向転換する準備をしてください。
3. 大規模な移行プロジェクトの終了時に SFS を移行 — SFS 内のデータへのアクセス頻度が低い場合や、アプリケーションのパフォーマンスにとって重要ではない場合など、遅延が要因ではない場合は、この方法が推奨されます。このアプローチにより、移行が効率化され、カットオーバー作業が簡単になります。

アプリケーションのレイテンシー感度に基づいて、これらの方法を組み合わせることができます。例えば、アプローチ 1 または 2 を使用してレイテンシーの影響を受けやすい SFS を移行し、方法 3 を使用して残りの SFS を移行できます。

AWS ファイルシステムサービスの選択

AWS では、ファイルストレージ用に複数のクラウドサービスを提供しています。パフォーマンス、スケール、アクセシビリティ、統合、コンプライアンス、コスト最適化について、それぞれに異なる利点と制限があります。論理的なデフォルトオプションがいくつかあります。例えば、現在のオンプレミスファイルシステムが Windows Server を運用している場合、Amazon FSx for Windows File Server がデフォルトの選択肢です。または、オンプレミスのファイルシステムがNetApp ONTAPを実行している場合は、Amazon FSx for NetApp ONTAPがデフォルトの選択肢です。ただし、アプリケーションの要件に基づいてターゲットサービスを選択したり、クラウド運用上のその他のメリットを実現したりすることもできます。詳細については、「デプロイに適した AWS ファイルストレージサービスの選択」(AWS Summit presentation) を参照してください。

移行ツールの選択

Amazon EFS と Amazon FSx は、共有ファイルシステムを に移行 AWS DataSync するための の使用をサポートしています AWS クラウド。サポートされているストレージシステムとサービス、利点、ユースケースの詳細については、「 とは AWS DataSync」を参照してください。DataSync を使用してファイルを転送するプロセスの概要については、AWS DataSync 「転送の仕組み」を参照してください。

また、次のようなサードパーティー製ツールもいくつかあります。

- Amazon FSx for NetApp ONTAPを選択した場合は、NetApp SnapMirror を使用してオンプレミスのデータセンターからクラウドにファイルを移行できます。SnapMirror はブロックレベルのレプリケーションを使用します。これは DataSync よりも高速で、データ転送プロセスの所要時間を短縮できます。詳細については、「NetApp SnapMirror を使用した FSx for ONTAP への移行」を参照してください。
- Amazon FSx for Windows File Server を選択すると、Robocopy を使用してファイルをクラウドに移行できます。詳細は、「RRobocopy を使用して既存のファイルを FSx for Windows File Server へ移行する」を参照してください。

エピック

検出

タスク	説明	必要なスキル
SFS ディスカバリーワークブックを準備する。	1. このパターンの「添付ファイル」セクションにあるワークブックをダウンロードします。これには「SFS-Discovery-Workbook.xlsx」と「SFS-Wave-Plan-Workbook.xlsx」の 2 つのファイルが含まれています。 2. Microsoft Excel で「SFS ディスカバリーワークブック」ファイルを開きます。 3. [Dashboard (ダッシュボード)] で、以下の操作を実行できます。 • 「A」列にある環境名を更新します。 • 「B」 列では、環境の順序を更新して、優先度が低い (1) から高い優先度の順になります。 • 「D ~ E」列で、ウェーブスケジュールを更新します。 • 「C」と「K」列で、AWS アカウント名を更新します。 • 「L」列の VPC ID を更新します。	移行エンジニア、移行リーダー

タスク	説明	必要なスキル
	• 「M—O」列で、サブネット ID を更新します。 4. ワークブックテンプレートの残りの部分を確認し、組織やユースケースに必要なその他の値を更新します。 5. ワークブックを保存します。	

タスク	説明	必要なスキル
ソース SFS に関する情報を収集します。	1. お好みの検出ツールを使用して、該当するすべてのストレージデバイス、Linux サーバー、Windows サーバーのすべての SFS マウントを特定します。以下の情報を収集するには以下の情報が必要です。 • クライアントデバイス • クライアント IP アドレス • SFS の詳細 • マウントポイント **Note** 移行後に SFS を再マウントするためのマウントポイントの詳細を移行ランブックに追加できます。 2. 「SFS ディスカバリーワークブック」ファイルを開きます。 3. 「Wave-Sheet」ワークシートで、次の操作を行います。 • 数式の「サーバーの場所」 (D) 列で、オンプレミスソースの CIDR 範囲の形式が自分の範囲に合っていることを確認します。例えば、FQDN	移行エンジニア、移行リーダー

タスク	説明	必要なスキル
	が 10.0.0.0/8 の場合は、10.*.*.* と入力します。 • 数式の「SFS ロケーション」 (E) 列で、ターゲット VPC の CIDR 範囲の形式が自分の範囲に合っていることを確認します。例えば、FQDN が 176.16.0.0/16 の場合は、176.16.*.* と入力します。 4. 「SFS データ」ワークシートで、次の操作を行います。 • 「サーバー名」(A)列に、SFS がマウントされているサーバーの名前を入力します。 • 「SFS パス」 (B) 列に SFS の名前を入力します。 • 「IP アドレス」 (C) 列に、サーバーの IP アドレスを入力します。 • マウントポイントや SFS サイズなど、検出中に収集したその他の関連情報を追加します。このデータを後でウェーブプランニングの計算に変更できます。	

タスク	説明	必要なスキル
	5. ワークブックを保存します。	

タスク	説明	必要なスキル
サーバーに関する情報を収集します。	1. CMDB または移行ツールに記録されたデータを使用して、SFS マウントのあるサーバーに関する次の情報をすべて特定します。 • [Server name] (サーバー名) • IP アドレス • ウェーブ • 組織単位 (OU) • DEV、QAやPRODなどのサーバ環境 • アプリケーション名 • アプリ所有者と連絡先情報 2. 「SFS ディスカバリーワークブック」ファイルを開きます。 3. 「サーバーデータ」ワークシートの「A ~ H」列に、ソースサーバーについて収集した情報を入力します。次の点に注意してください。 • 「Wave #」(C) 列に、ウェーブ名 (Wave1など)、範囲外 ()、OOSまたはRetireを入力します。 • 「アプリ所有者の連絡先」 (H)] 列の場合は、メールアドレスが正しい	移行エンジニア、移行リーダー

タスク	説明	必要なスキル
	ことを確認します。このメールアドレスは、「アプリ所有者 」(G) 列に入力した名前に基づいて自動的に生成されます。必要に応じて、正しいメールアドレスを反映するように値を手動で更新してください。 • 数式を含む「I~J」列は変更しないでください。 4. ワークブックを保存します。	

プラン

タスク	説明	必要なスキル
SFS ウェーブプランを構築してください。	1. 「SFS ディスカバリーワークブック」ファイルを開きます。 2. 検出フェーズで収集された情報がすべて正確かつ最新であることを確認します。 3. 「Wave-Sheet」ワークシートで、「SFS wave」(K) 列を値1に基づいてフィルタリングします。これは最初のウェーブに含まれるすべての SFS のリストです。	ビルドリード、カットオーバーリード、マイグレーションエンジニア、マイグレーションリード

タスク	説明	必要なスキル
	Note この列の `0` の値は、SFS が移行対象外であることを示しています。これは、SFS がすでにでホストされているか、共有にアクセスするサーバーが移行の範囲外 AWS であるためである可能性があります。 4. このウェーブでこれらの SFS を移行することを確認してください。SFS をウェーブに割り当てる方法の詳細については、「ベストプラクティス」セクションの「ウェーブプランニングアプローチ」を参照してください。 5. フィルターされた値を含むセルを選択してコピーします。列タイトルを含むヘッダー行はコピーしないでください。 6. 以前にダウンロードした「SFS-Wave-Plan-ワークブック」ファイルを開きます。 7. 「ディスカバリーからのエクスポート」ワークシート	

タスク	説明	必要なスキル
	で、セル「A2」を選択します。 8. コピーしたデータを貼り付けます。 9. 「SFS-ディスカバリー・ワークブック」と「SFS-Wave-Plan-ワークブック」ファイルを保存します。	

タスク	説明	必要なスキル
ターゲット AWS のサービスと移行ツールを選択します。	1. 「SFS-Wave-Plan-ワークブック」ファイルの「ディスカバリーからエクスポート」ワークシートで、「古いパス」(C) 列の値を選択してコピーします。 2. 「Build-Wave」ワークシートで、セル「A2」を選択します。 3. コピーしたデータを貼り付けます。このワークシートの列 B ~ M は、このパスに関連する他のデータを反映するように自動的に更新されます。 4. 「A」列の重複する値をすべて削除します。 手順については、「重複する値の削除 (Microsoft Support Web サイト)」を参照してください。 5. ターゲットパターンまたはサービス (F) 列で、推奨ターゲットを確認し AWS のサービス 、必要に応じて更新します。詳細については、このパターンの「ベストプラクティス」セクションの AWS 「ファイルシステムサービスの選択」を参照してください。 6. 「移行方法 (G)」列で、推奨する移行ツールを確認	移行エンジニア、移行リーダー

タスク	説明	必要なスキル
	し、必要に応じて更新してください。詳細については、このパターンの「ベストプラクティス」セクションにある「移行ツールの選択」を参照してください。 7. 「SFS-Discovery-ワークブック」ファイルを保存します。このウェーブのウェーブプランの作成が完了しました。 8. これらの手順を繰り返して、ウェーブごとにウェーブプランを作成します。ウェーブプランは移行中に変更される可能性があるため、事前に計画するのは 5 ウェーブまでにすることをお勧めします。	

準備

タスク	説明	必要なスキル
ターゲットファイルシステムを設定します。	ウェーブプランに記録された詳細に従って、ターゲット、VPC AWS アカウント、サブネットにターゲットファイルシステムを設定します。手順については、次の AWS ドキュメントを参照してください。 • Amazon EFS	移行エンジニア、移行リーダー、AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	• Amazon FSx for NetApp ONTAP • Amazon FSx for Windows File Server	

タスク	説明	必要なスキル
移行ツールをセットアップし、データを転送します。	1. を使用している場合は AWS DataSync、DataSync タスクのログ記録を設定します。手順については、AWS DataSync「タスクアクティビティのログ記録」を参照してください。 2. 移行ツールを設定し、選択したツールの指示に従って初期データ転送を実行します。 • Amazon EFS については、以下を参照してください。 • を使用して Amazon EFS にファイルを転送する AWS DataSync • Amazon FSx for NetApp ONTAP については、以下を参照してください。 • NetApp SnapMirror を使用した FSx for ONTAP への移行 • を使用した FSx for ONTAP への移行 AWS DataSync • Amazon FSx for Windows File Server については、以下を参照してください。 • を使用して既存のファイルを FSx for Windows File Server	AWS 管理者、クラウド管理者、移行エンジニア、移行リーダー

タスク	説明	必要なスキル
	に移行する AWS DataSync • Robocopy を使用して、既存のファイルを FSx for Windows File Server に移行する 3. ソース SFS への変更は、最初の転送中または転送後に発生する可能性があります。データの同期を維持するために、ソースとターゲットのファイルシステムの間で定期的なデータ転送を設定します。 • DataSync を使用している場合は、AWS DataSync「タスクのスケジュール」を参照してください。DataSync は、ソース SFS 内の変更されたファイルまたは新しいファイルのみを転送します。 • サードパーティー製ツールを使用している場合は、選択したツールのドキュメントを参照してください。	

タスク	説明	必要なスキル
ウェーブプランを更新してください。	1. 現在のウェーブの「SFS-Wave-Plan-ワークブック」ファイルを開きます。 2. 「Build-Wave」ワークシートの「新規パス IP アドレス (N)」列に、ターゲットファイルシステムの IP アドレスを入力します。IP アドレスを検索するには、次のいずれかを実行します。 • Windows File Server 用 FSx の場合、Amazon FSx コンソールで「ファイルシステム」を選択し、ファイルシステムを選択して、「ネットワークとセキュリティ」セクションを表示します。 • FSx for ONTAP については、「マウントボリューム」を参照してください。 • Amazon EFS については、「IP アドレスによるマウント」を参照してください。 3. 「新しいパス (O)」列に、新しいマウントパスを入力します。マウントパスは、ファイルシステムの DNS 名です。マウントパスを特定するには、次のいずれかの操作をします。	移行エンジニア、移行リーダー

タスク	説明	必要なスキル
	• FSx for Windows File Server の場合、Amazon FSx コンソールで「ファイルシステム」を選択し、ファイルシステムを選択してから「アタッチ」を選択します。 • FSx for ONTAP については、「ファイルシステムの詳細」ページを参照してください。手順については、「マウントボリューム」を参照してください。 • 詳細については、「Amazon EFS」を参照してください。 4. 「再マウントの概要」ワークシートで、「新しいパス (C)」列と「新しいパス IP アドレス (D)」列に更新された値が反映されていることを確認します。 5. 組織が Linux と Windows のファイルシステムをカットオーバー後に再マウントするためのランブックを用意していることを確認します。一般的な手順については、以下を参照してください。 • Amazon EFS ファイルシステムのマウント	

タスク	説明	必要なスキル
	• FSx for Windows File Server ファイル共有へアクセスする • FSx for ONTAP ボリュームのマウント 6. 依存サーバーがこの段階に含まれていない場合は、「App-Team-Communication」ワークシートに記録してください。標準のWave通信には含まれていない可能性があるため、それぞれのアプリケーションまたはサーバーの所有者に知らせてください。 7. ウェーブプランを完了した後に SFS がウェーブから削除された場合は、「Descoped」ワークシートで追跡してください。	

カットオーバー

タスク	説明	必要なスキル
アプリケーションの停止	アプリケーションまたはクライアントがソース SFS で読み取り/書き込み操作をアクティブに行っている場合は、最終的なデータ同期を実行する前にそれらを停止してください。手順については、アプリケーションのマニュアルを	アプリ所有者、アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
	参照するか、読み取り/書き込みアクティビティを停止するための内部プロセスを参照してください。例えば、「Web サーバーの起動または停止 (IIS 8) (Microsoft ドキュメント)」または「systemctl によるシステムサービスの管理」(Red Hat ドキュメント) を参照してください。	
最後のデータ転送を行います。	1. 移行ツールで、最後のデータ転送タスクまたはジョブを手動で実行して、ターゲットファイルシステムをソース SFS と同期させます。手順については、「DataSync タスクの開始」を参照するか、選択したサードパーティーの移行ツールのドキュメントを参照してください。 2. 転送が完了するまで待つ 詳細については、Amazon CloudWatch による AWS DataSync アクティビティのモニタリング」および「コマンドラインからの DataSync タスクのモニタリング」を参照してください。	移行エンジニア、移行リード

タスク	説明	必要なスキル
データ転送を検証します。	を使用している場合は AWS DataSync、次の手順を実行して、最終データ転送が正常に完了したことを確認します。 1. AWS DataSync コンソールで、 などのタスクと実行 ID を書き留めますtask-0000-exec-1111 。 2. DataSync タスクの「タスクロギング」セクションに移動します。 3. 「CloudWatch ロググループ」リンクを選択します。 4. ログで、タスクと実行 ID を検索します。 5. 転送エラーがあれば書き留めておきます。詳細については、DataSync のドキュメントの「一般的なエラー」を参照してください。 6. 以下を確認してください。 • ソース SFS とターゲット SFS のファイルリストを比較して、すべてのデータが転送されたことを確認します。 • ソース SFS とターゲットの SFS のファイルアクセス権限を比較します。	移行エンジニア、移行リーダー

タスク	説明	必要なスキル
	サードパーティーツールを使用している場合は、選択した移行ツールのドキュメントにあるデータ転送検証手順を参照してください。	

検証

タスク	説明	必要なスキル
ファイルシステムを再マウントし、アプリケーションの機能とパフォーマンスを検証します。	1. この段階で依存サーバーを移行した場合は、「SFS-Wave-Plan-Workbook」ファイルの「再マウントの概要」ワークシートの「新規サーバーIPアドレス (F)」列にサーバーの「新しい IP アドレス」を入力します。 2. すべてのサーバーで、ファイルシステムのマウントポイントを古いパスから新しいパスに更新します。「準備」フェーズで説明した再マウントには、組織のランブックを使用してください。 3. マウントを確認し、ファイルが存在することを確認して、ファイルシステムが正しくマウントされ、アクセス可能であることを確認します。通常、インフラストラクチャ・チームがこれらの作業を行います。	AWS システム管理者、アプリ所有者

タスク	説明	必要なスキル
	4. アプリケーションを再起動し、アプリケーション所有者または QA チームに依頼して、アプリケーションの必要に応じてアプリケーションの機能テストとパフォーマンステストを完了させます。	

トラブルシューティング

問題	ソリューション
Microsoft Excel のセルの値は更新されません。	フィルハンドルをドラッグして、サンプル行の数式をコピーします。詳細については、「Windows」または「Mac」の説明書 (Microsoft Support Web サイト) を参照してください。

関連リソース

AWS ドキュメント

- AWS DataSync ドキュメント
- Amazon EFS ドキュメント
- Amazon FSx ドキュメンテーション
- への大規模な移行 AWS クラウド
  - AWS 大規模な移行のガイド
  - AWS 大規模な移行のためのポートフォリオプレイブック

トラブルシューティング

- AWS DataSync 問題のトラブルシューティング

- Amazon EFS のトラブルシューティング
- Amazon FSx for Windows File Server のトラブルシューティング
- Amazon FSx for NetApp ONTAP のトラブルシューティング

アタッチメント

このドキュメントに関連する追加コンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してください。「attachment.zip」

Oracle GoldenGate フラットファイルアダプタを使用して Oracle データベースを Amazon RDS for Oracle に移行する

Amazon Web Services、Dhairya Jindani および Baji Shaik

概要

Oracle GoldenGate は、異種データベースおよび IT 環境向けのリアルタイムのデータキャプチャおよびレプリケーションサービスです。ただし、このサービスは現在、Oracle 用 Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) をサポートしていません。サポートされているデータベースのリストについては、異種データベース用 Oracle GoldenGate (Oracle ドキュメント) を参照してください。このパターンでは、Oracle GoldenGate および Oracle GoldenGate フラットファイルアダプタを使用して、ソース Oracle データベースからフラットファイルを生成する方法について説明します。このデータベースは、オンプレミスでも Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスでもかまいません。その後、それらのフラットファイルを、Amazon RDS for Oracle データベースインスタンスにインポートできます。

このパターンでは、Oracle GoldenGate を使用してソース Oracle データベースからトレイルファイルを抽出します。データポンプはトレイルファイルを統合サーバーである Amazon EC2 インスタンスにコピーします。統合サーバーでは、Oracle GoldenGate はフラットファイルアダプタを使用して、トレイルファイルのトランザクションデータキャプチャに基づいて一連の連続フラットファイルを生成します。Oracle GoldenGate は、データを区切り文字で区切られた値または長さで区切られた値としてフォーマットします。次に Oracle SQL*Loader を使用して、フラットファイルをターゲット Amazon RDS for Oracle データベースインスタンスにインポートします。

対象者

このパターンは、Oracle GoldenGate の基本的な構成要素に関する経験と知識があるユーザーを対象としています。詳細については、「Overview of the Oracle GoldenGate Architecture」(Oracle ドキュメント) を参照してください。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブ AWS アカウント。
- Oracle GoldenGate ライセンス。
- Oracle GoldenGate アダプタの個別のライセンス。

- オンプレミスまたは Amazon EC2 インスタンスで実行されているソース Oracle データベース。
- 統合サーバーとして使用される Amazon EC2 Linux インスタンス。詳細については、「チュートリアル: Amazon EC2 Linux インスタンスの開始方法」(Amazon EC2 ドキュメント) を参照してください。
- ターゲットの Amazon RDS for Oracle DB インスタンスを停止します。詳細については、「Oracle DB インスタンスを作成して接続する」(Amazon RDS ドキュメント) を参照してください。

製品バージョン

- Oracle データベースエンタープライズエディションバージョン 10g、11g、12c、またはそれ以降
- Oracle GoldenGate バージョン 12.2.0.1.1 以降

アーキテクチャ

ソーステクノロジースタック

Oracle データベース (オンプレミスまたは Amazon EC2 インスタンス)

ターゲットテクノロジースタック

Amazon RDS for Oracle

ソースアーキテクチャとターゲットアーキテクチャ

1. Oracle GoldenGate は、ソースデータベースのログからトレイルを抽出します。
2. データポンプは証跡を抽出し、統合サーバーに移行します。
3. Oracle GoldenGate フラットファイルアダプタは、証跡、ソース定義、および抽出パラメータを読み取ります。
4. 抽出を終了すると、制御ファイルとフラットデータファイルが生成されます。
5. フラットデータファイルを AWS クラウドの Amazon RDS for Oracle データベースインスタンスに移行します。

ツール

AWS のサービス

- Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) は、 AWS クラウドでスケーラブルなコンピューティング容量を提供します。仮想サーバーを必要な数だけ起動して、迅速にスケールアップまたはスケールダウンができます。
- Oracle 向け Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) を使用して、 AWS クラウドで Oracle リレーショナルデータベースをセットアップ、運用、スケールできます。

その他のサービス

- Oracle GoldenGate は、あるデータベースから別の異種データベースまたはフラットファイルなどの別のターゲットトポロジへのデータの複製、フィルタリング、変換を支援するサービスです。
- Oracle GoldenGate アプリケーションアダプタを使用すると、Oracle GoldenGate はソースデータベースのトレイルファイルにキャプチャされたトランザクションデータから一連のシーケンシャルフラットファイルと制御ファイルを作成できます。これらのアダプタは、データウェアハウスアプリケーションや、独自仕様またはレガシーアプリケーションの抽出、変換、ロード (ETL) 操作に広く使用されています。Oracle GoldenGate はこのキャプチャを実行し、異種データベース、プラットフォーム、オペレーティングシステムにほぼリアルタイムで適用します。アダプタは、CSV や Apache Parquet など、さまざまな形式の出力ファイルをサポートします。生成されたこれらのファイルを読み込んで、データをさまざまな異種データベースにロードできます。

エピック

ソースデータベースサーバーに Oracle GoldenGate をセットアップします。

タスク	説明	必要なスキル
Oracle GoldenGate をダウンロードします。	ソースデータベースサーバーで、Oracle GoldenGate バージョン 12.2.0.1.1 以降をダウンロードします。手順については、「Downloading Oracle GoldenGate」(Oracle ドキュメント) を参照してください。	DBA
Oracle GoldenGate をインストールします。	手順については、「Installing Oracle GoldenGate」(Oracle	DBA

タスク	説明	必要なスキル
	ドキュメント) を参照してください。	
Oracle GoldenGate のセットアップ	手順については、「Preparing the Database for Oracle GoldenGate」(Oracle ドキュメント) を参照してください。	DBA

インテグレーションサーバーに Oracle GoldenGate をセットアップします。

タスク	説明	必要なスキル
Oracle GoldenGate をダウンロードします。	インテグレーションサーバーで、Oracle GoldenGate バージョン 12.2.0.1.1 以降をダウンロードします。手順については、「Downloading Oracle GoldenGate」(Oracle ドキュメント) を参照してください。	DBA
Oracle GoldenGate をインストールします。	異種環境用のディレクトリの作成、マネージャプロセスの設定、defgen ファイルの作成を行います。手順については、「Installing Oracle GoldenGate」(Oracle ドキュメント) を参照してください。	DBA

Oracle GoldenGate データキャプチャ設定を変更します。

タスク	説明	必要なスキル
Oracle GoldenGate アダプタを準備します。	インテグレーションサーバーで、Oracle GoldenGate アダ	DBA

タスク	説明	必要なスキル
	プタソフトウェアを設定します。次のコマンドを実行します。 1. Oracle Software Delivery Cloud から ggs_Adapters_Linux_x64.zip をダウンロードします。 2. ggs_Adapters_Linux_x64.zip を解凍します。 3. 次のコマンドを実行してアダプタをインストールします。 `tar -xvf ggs_Adapters_Linux_x64.tar`	
データポンプを設定します。	ソースサーバーで、トレイルファイルをソースサーバーから統合サーバーに転送するようにデータポンプを設定します。データポンプパラメータファイルとトレイルファイルディレクトリを作成します。手順については、「Configuring the Flat File Adapter」(Oracle ドキュメント) を参照してください。	DBA

フラットファイルの生成と移行

タスク	説明	必要なスキル
フラットファイルを生成します。	抽出ファイルと制御ファイルを作成し、統合サーバーで抽出プロセスを開始します。これにより、データベースの変更が抽出され、ソースデータベースがフラットファイルに書き込まれます。手順については、「Using the Flat File Adapter」(Oracle ドキュメント) を参照してください。	DBA
フラットファイルを、ターゲットデータベースにロードします。	フラットファイルを、ターゲットの Amazon RDS for Oracle データベースインスタンスにロードします。詳細については、「Oracle SQL*Loader を使用したインポート」(Amazon RDS ドキュメント) を参照してください。	DBA

トラブルシューティング

問題	ソリューション
Oracle GoldenGate フラットファイルアダプタがエラーを生成します。	アダプタエラーの説明については、「エラーメッセージの検索」(Oracle ドキュメント) を参照してください。トラブルシューティングの手順については、「Troubleshooting the Flat File Adapter」(Oracle ドキュメント) を参照してください。

関連リソース

- Installing Oracle GoldenGate (Oracle ドキュメント)
- Configuring Oracle GoldenGate (Oracle ドキュメント)
- Understanding Oracle GoldenGate Adapters (Oracle ドキュメント)
- Configuring the Flat File Adapter (Oracle ドキュメント)

Microsoft SQL Server から Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディションへのデータベース移行をサポートするように Python と Perl アプリケーションを変更する

Amazon Web Services、Dwarika Patra、Deepesh Jayaprakash

概要

このパターンでは、Microsoft SQL Server から Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディションにデータベースを移行する際に、場合によっては必要になるアプリケーションリポジトリに変更します。このパターンでは、これらのアプリケーションが Python または Perl ベースであることを前提としており、これらのスクリプト言語には個別の指示が記載されています。

SQL Server データベースから Aurora PostgreSQL 互換に移行するには、スキーマ変換、データベースオブジェクト変換、データ移行、およびデータ読み込みが必要です。 PostgreSQL と SQL Server には (データ型、接続オブジェクト、構文、ロジックに関する) 違いがあるため、PostgreSQL で正しく動作するようにコードベースに必要な変更を追加するのが最も難しい移行作業です。

Python ベースのアプリケーションでは、接続オブジェクトとクラスはシステム全体に分散されています。また、Python コードベースは複数のライブラリを使用してデータベースに接続している場合があります。データベース接続インターフェースが変更された場合、アプリケーションのインラインクエリを実行するオブジェクトも変更する必要があります。

Perl ベースのアプリケーションの場合、変更には接続オブジェクト、データベース接続ドライバー、静的および動的なインライン SQL ステートメント、およびアプリケーションが複雑な動的 DML クエリと結果をセットで処理する方法が含まれます。

アプリケーションを移行する際には、FTP サーバーを Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) アクセスに置き換えるなど、AWS で可能な機能強化を検討することもできます。

アプリケーションの移行プロセスには、以下の問題があります。

- 接続オブジェクト。接続オブジェクトが複数のライブラリや、関数呼び出しを含むコードに分散している場合、PostgreSQL をサポートするようにオブジェクトを変更する共通の方法を見つける必要があるかもしれません。
- レコードの取得または更新中のエラーや例外の処理。変数、結果セット、またはデータフレームを返す条件付きの作成、読み取り、更新、削除 (CRUD) 操作をデータベースで実行すると、エラーや例外によってアプリケーションエラーが発生し、連鎖的な影響が発生する可能性があります。これらの処理は、適切な検証を行いながら、ポイントを保存して慎重に処理する必要があります。このようなセーブポイントの 1 つとして、`BEGIN...EXCEPTION...END` ブロック内で大規模なインライン SQL クエリやデータベースオブジェクトを呼び出すことがあります。

- トランザクションの制御と検証。手動および自動のコミットとロールバックが含まれます。Perl 用の PostgreSQL ドライバーでは、常に自動コミット属性を明示的に設定する必要があります。
- 動的 SQL クエリを処理します。これには、クエリが意図したとおりに動作することを確実にするため、クエリロジックと反復テストを詳しく理解する必要があります。
- パフォーマンス コードを変更しても、アプリケーションのパフォーマンスが低下しないようにする必要があります。

このパターンでは、変換プロセスを詳しく説明します。

前提条件と制限

前提条件

- Python と Perl の構文に関する実用的な知識。
- SQL Server および PostgreSQL に関する基本スキル
- 既存のアプリケーションアーキテクチャを理解しましょう。
- アプリケーションコード、SQL Server データベース、および PostgreSQL データベースにアクセスできます。
- アプリケーションの変更を開発、テスト、検証するための認証情報を使用して Windows または Linux (または他の Unix) 開発環境にアクセスできます。
- Python ベースのアプリケーションでは、データフレームを処理するための Pandas や、データベース接続用の psycopg2 や SQLAlchemy など、アプリケーションが必要とする標準の Python ライブラリが必要です。
- Perl ベースのアプリケーションでは、依存ライブラリまたはモジュールを含む Perl パッケージが必要です。包括的な Perl Archive Network (CPAN) モジュールは、ほとんどのアプリケーション要件をサポートします。
- 必要なすべての依存関係のあるカスタマイズされたライブラリまたはモジュール。
- SQL Server への読み込みアクセスと Aurora への読み込み/書き込みアクセス用のデータベース認証情報。
- PostgreSQL は、サービスやユーザーによるアプリケーションの変更を検証およびデバッグします。
- アプリケーションの移行中に Visual Studio Code、Sublime Text、pgAdmin などの開発ツールにアクセスできます。

機能制限

- Python や Perl のバージョン、モジュール、ライブラリ、パッケージの中には、クラウド環境と互換性のないものがあります。
- SQL Server に使用されているサードパーティのライブラリやフレームワークの中には、PostgreSQL への移行をサポートするように置き換えられないものがあります。
- パフォーマンスの変動により、アプリケーション、インライン Transact-SQL (T-SQL) クエリ、データベース関数、ストアドプロシージャの変更が必要な場合があります。
- PostgreSQL は、テーブル名、列名、および他のデータベースオブジェクトの小文字名をサポートします。
- UUID 列などの一部のデータタイプは小文字のみで保存されます。Python と Perl のアプリケーションは、このような大文字と小文字の違いを処理する必要があります。
- 文字エンコーディングの違いは、PostgreSQL データベース内の対応するテキスト列の正しいデータタイプで処理する必要があります。

製品バージョン

- Python 3.6 以降 (オペレーティングシステムをサポートするバージョンを使用してください)
- Perl 5.8.3 以降 (オペレーティングシステムをサポートするバージョンを使用してください)
- Aurora PostgreSQL 互換エディション 4.2 以降 (「詳細」を参照してください)

アーキテクチャ

ソーステクノロジースタック

- スクリプト作成 (アプリケーションプログラミング) 言語: Python 2.7 以降または Perl 5.8
- データベース: Microsoft SQL Server バージョン 13
- オペレーティングシステム: Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7

ターゲットテクノロジースタック

- スクリプト作成 (アプリケーションプログラミング) 言語:Python 3.6 以降または Perl 5.8 以降
- データベース: Aurora PostgreSQL 互換 4.2
- オペレーティングシステム: RHEL 7

移行アーキテクチャ

ツール

AWS のサービスとツール

- Aurora PostgreSQL 互換エディションは、フルマネージド型で PostgreSQL 互換の、ACID 準拠のリレーショナルデータベースエンジンです。ハイエンドの商用データベースのスピードと信頼性を、オープンソースデータベースのコスト効率でご利用いただけます。PostgreSQL を Aurora PostgreSQL に差し替えることで、新規および既存の PostgreSQL のデプロイを簡単に、コスト効率よく設定、操作、スケーリングできるようになります。
- AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI) はオープンソースのツールであり、コマンドラインシェルのコマンドを使用して AWS サービスとやり取りすることができます。

その他のツール

- psycopg2 や SQLAlchemy などの Python および PostgresSQL データベース接続ライブラリ
- Perl とその DBI モジュール
- PostgreSQL インタラクティブターミナル (psql)

エピック

アプリケーションリポジトリを PostgreSQL に移行する — 大まかな手順

タスク	説明	必要なスキル
以下のコード変換手順に従って、アプリケーションを PostgreSQL に移行してください。	1. PostgreSQL 用のデータベース固有の ODBC ドライバーとライブラリを設定します。たとえば、Perl と pyodbc 用の CPAN モジュール、psycopg2、または Python 用の SQLAlchemy のいずれかを使用できます。 2. これらのライブラリを使用して Aurora PostgreSQL 互	アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
	換に接続することにより、データベースオブジェクトを変換できます。 3. 既存のアプリケーションモジュールのコード変更を適用して、互換性のある T-SQL ステートメントを取得します。 4. データベース固有の関数呼び出しとストアドプロシージャをアプリケーションコードに書き換えます。 5. インライン SQL クエリに使用されるアプリケーションの変数とそのデータ型の変更を処理します。 6. 互換性のないデータベース固有の関数を処理します。 7. データベース移行のために、変換されたアプリケーションコードのエンドツーエンドのテストを完了します。 8. Microsoft SQL Server の結果を PostgreSQL に移行したアプリケーションと比較します。 9. Microsoft SQL Server と PostgreSQL の間でアプリケーションパフォーマンスのベンチマークを実行します。	

タスク	説明	必要なスキル
	10.アプリケーションが呼び出すストアドプロシージャまたはインライン T-SQL ステートメントを変更して、パフォーマンスを向上させます。 以下のエピックでは、Python および Perl アプリケーションの変換タスクの一部について詳しく説明します。	

タスク	説明	必要なスキル
移行の各ステップでチェックリストを使用します。	アプリケーション移行の各手順 (最終ステップを含む) のチェックリストに以下の項目を追加してください。 • PostgreSQL のドキュメントを参照して、すべての変更に PostgreSQL 標準との互換性があることを確認してください。 • 列の整数値と浮動小数点値を確認します。 • 挿入、更新、抽出された行の数と、列名、日付/タイムスタンプを確認します。差分ユーティリティを使用するか、スクリプトを作成してこれらのチェックを自動化します。 • 大規模なインライン SQL ステートメントのパフォーマンスチェックを行い、アプリケーション全体のパフォーマンスをチェックします。 • 複数の try/catch ブロックを使用して、データベース操作の正しいエラー処理や、プログラムの正常な終了を確認します。 • ログ記録の処理が適切に行われていることを確認してください。	アプリ開発者

アプリケーションの分析と更新 — Python コードベース

タスク	説明	必要なスキル
既存の Python コードベースを分析します。	アプリケーションの移行プロセスを円滑に進めるため、以下の項目を分析に含める必要があります。 • コード内の接続オブジェクトをすべて特定します。 • 互換性のないインライン SQL クエリ (T-SQL ステートメントやストアドプロシージャなど) をすべて特定し、必要な変更を分析します。 • コードのドキュメントを確認し、制御フローをトレースしてコードの機能を理解しましょう。これは、後でアプリケーションのパフォーマンステストや負荷を比較するときに役立ちます。 • アプリケーションの目的を理解しておくと、データベース変換後に効果的にテストできます。　データベース移行による変換の候補となるほとんどの Python アプリケーションは、他のソースからデータベーステーブルにデータを読み込むフィード、またはテーブルからデータを取得して、	アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
	レポートの作成や検証を実行するための API 呼び出しに適したさまざまな出力形式 (CSV、JSON、フラットファイルなど) に変換するエクストラクターのいずれかです。	

タスク	説明	必要なスキル

PostgreSQL をサポートするようにデータベース接続を変換します。	ほとんどの Python アプリケーションは、次のように pyodbc x ライブラリを使用して SQL Server データベースに接続します。
	
	`import pyodbc`
	`....`
	`try:`
	`conn_string = "Driver=ODBC Driver 17 for SQL Server;UID={};PWD={};Server={};Database={}".format (conn_user, conn_password, conn_server, conn_database)`
	`conn = pyodbc.connect(conn_string)`
	`cur = conn.cursor()`
	`result = cur.execute(query_string)`
	`for row in result:`
	`print (row)`
	`except Exception as e:`
	`print(str(e))`
	
	PostgreSQL をサポートするようにデータベース接続を変換します。
	
	`import pyodbc`
	`import psycopg2`
	`....`
	`try:`
		アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
	conn_string = 'postgresql+psycopg2://'+ conn_user+':'+conn_password+'@'+conn_server+'/'+conn_database conn = pyodbc.connect(conn_string, connect_args={'options':'-csearch_path=dbo'}) cur = conn.cursor() result = cur.execute(query_string) for row in result: print (row) except Exception as e: print(str(e))	

タスク	説明	必要なスキル

インライン SQL クエリを PostgreSQL に変更します。	インライン SQL クエリを PostgreSQL 互換の形式に変換します。たとえば、次の SQL Server クエリはテーブルから文字列を取得します。
	
	`dtype = "type1"`
	`stm = '"SELECT TOP 1 searchcode FROM TypesTable (NOLOCK) WHERE code="' + "'" + str(dtype) + "'"`
	`# For Microsoft SQL Server Database Connection`
	`engine = create_engine('mssql+pyodbc:///?odbc_connect=%s' % urllib.parse.quote_plus(conn_string), connect_args={'connect_timeout':login_timeout})`
	`conn = engine_connect()`
	`rs = conn.execute(stm)`
	`for row in rs:`
	`print(row)`
	
	変換後、PostgreSQL 互換のインライン SQL クエリは以下のようになります。
	
	`dtype = "type1"`
	`stm = '"SELECT searchcode FROM TypesTable WHERE code="' + "'" + str(dtype) + "' LIMIT 1"`
		アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル

	`# For PostgreSQL Database Connection`
	`engine = create_engine(‘postgres+psycopg2://%s’ %conn_string, connect_args={‘connect_timeout’:login_timeout})`
	`conn = engine.connect()`
	`rs = conn.execute(stm)`
	`for row in rs:`
	`  print(row)`	

タスク	説明	必要なスキル

動的 SQL クエリの処理。	動的 SQL は、1 つのスクリプトに存在することも、複数の Python スクリプトに含めることもできます。　先ほどの例では、Python の文字列置換関数を使用して動的 SQL クエリを構築するために変数を挿入する方法を説明しました。別の方法として、該当する箇所に変数を使用してクエリ文字列を追加することもできます。
	
	次の例では、関数から返された値に基づいてクエリ文字列が作成されます。
	
	`query = '"SELECT id from equity e join issues i on e.permId=i.permId where e.id'"`
	`query += get_id_filter(ids) + " e.id is NOT NULL`
	
	このような動的クエリは、アプリケーションの移行中によく使用されます。以下のステップに従って、動的クエリの処理を行います。
	
	• 全体的な構文 (JOIN 句を含む SELECT ステートメントの構文など) をチェックします。
		アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
	• クエリで使用している変数や列名 (i や id など) をすべて確認してください。 • クエリで使用されている関数、引数、戻り値 (get_id_filter およびその引数 ids など) を確認します。	

タスク	説明	必要なスキル

結果セット、変数、データフレームを処理します。	Microsoft SQL Server では、`fetchone()` または `fetchall()` などの Python メソッドを使用してデータベースから結果セットを取得します。`fetchmany(size)` を使用して、結果セットから返されるレコードの数を指定することもできます。これを実行するには、次の例に示すように、pyodbc 接続オブジェクトを使用します。
	
	pyodbc (Microsoft SQL Server)
	
	`import pyodbc`
	`server = 'tcp:myse`
	`rver.database.wind`
	`ows.net'`
	`database = 'exampledb'`
	`username = 'exampleu`
	`sername'`
	`password = 'examplep`
	`assword'`
	`conn = pyodbc.co`
	`nnect('DRIVER={ODB`
	`C Driver 17 for SQL`
	`Server};SERVER='+s`
	`erver+';DATABASE='`
	`+database+';UID='+`
	`username+';PWD='+`
	`password)`
	`cursor = conn.cursor()`
	`cursor.execute("SELECT`
	`* FROM ITEMS")`
	`row = cursor.fe`
	`tchone()`
	`while row:`
		アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル

```
    print(row[0])
    row = cursor.fe
tchone()
```

Aurora では、PostgreSQL への接続や結果セットの取得などの同様のタスクを実行するには、psycopg2 または SQLAlchemy のどちらかを使用します。これらの Python ライブラリは、次の例に示すように、PostgreSQL データベースレコードを走査するための接続モジュールとカーソルオブジェクトを提供します。

psycopg2 (Aurora PostgreSQL 互換)

```
import psycopg2
query = "SELECT * FROM
 ITEMS;"
//Initialize
 variables
host=dbname=user=
password=port=sslm
ode=connect_timeou
t=""
connstring = "host='{h
ost}' dbname='{
dbname}' user='{user}'
 \
password='{passw
ord}'port='{port}'
".format(host=host
,dbname=dbname,\
user=user,password=
password,port=port)
```

タスク	説明	必要なスキル
	conn = psycopg2. connect(connstring) cursor = conn.cursor() cursor.execute(query) column_names = [column[0] for column in cursor.description] print("Column Names: ", column_names) print("Column values: " for row in cursor: print("itemid :", row[0]) print("itemdescrpt ion :", row[1]) print("it emprice :", row[3]))	
	SQL Alchemy (Aurora PostgreSQL 互換) from sqlalchemy import create_engine from pandas import DataFrame conn_string = 'postgres ql://core:database @localhost:5432/ex ampledatabase' engine = create_en gine(conn_string) conn = engine.co nnect() dataid = 1001 result = conn.exec ute("SELECT * FROM ITEMS") df = DataFrame (result.fetchall())	

タスク	説明	必要なスキル

	`df.columns = result.keys()`
	`df = pd.DataFrame()`
	`engine.connect()`
	`df = pd.read_sql_query(sql_query, engine, coerce_float=False)`
	`print("df=", df)`	

移行中や移行後にアプリケーションをテストします。	移行後の Python アプリケーションのテストは継続的なプロセスです。移行には接続オブジェクトの変更 (psycopg2 または SQLAlchemy)、エラー処理、新機能 (データフレーム)、インライン SQL の変更、大容量レプリケーション機能 (COPY ではなく bcp)、および同様の変更が含まれるため、アプリケーションの移行中および移行後に慎重にテストする必要があります。以下の項目を確認してください。 • エラー条件と処理 • 移行後のレコードの不一致 • レコードの更新または削除 • アプリケーション実行の所要時間	アプリ開発者

アプリケーションの分析と更新 — Perl コードベース

タスク	説明	必要なスキル
既存の Perl コードベースを分析します。	アプリケーションの移行プロセスを円滑に進めるため、以下の項目を分析に含める必要があります。以下の項目を特定する必要があります。 • 任意の INI または設定ベースのコード • データベース固有の標準オープンデータベース接続 (ODBC) Perl ドライバー、または任意のカスタマイズされたドライバー • インラインクエリと T-SQL クエリに必要なコード変更 • さまざまな Perl モジュール間の相互作用 (たとえば、複数の機能コンポーネントによって呼び出されるまたは使用される単一の Perl ODBC 接続オブジェクト) • データセットと結果セットの処理 • 外部の依存 Perl ライブラリ • アプリケーションで使用されるすべての API • Perl バージョンとの互換性と Aurora PostgreSQL 互換性のあるドライバー互換性	アプリ開発者
Perl アプリケーションと DBI モジュールからの接続を	Perl ベースのアプリケーションは通常、Perl プログラミン	アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
PostgreSQL をサポートするように変換します。	グ言語の標準データベースアクセスモジュールである Perl DBI モジュールを使用します。 同じ DBI モジュールを SQL Server 用と PostgreSQL 用の異なるドライバーで使用できます。 必要な Perl モジュール、インストール、およびその他の手順の詳細については、DBD::Pg のドキュメントを参照してください。次の例は、`examplete st-aurorapg-databa se.cluster-samplec lusture.us-east-.r ds.amazonaws.com` で Aurora PostgreSQL 互換に接続しています。 `#!/usr/bin/perl use DBI; use strict; my $driver = "Pg"; my $hostname = "examplet est-aurorapg-datab ase-sampleclusture .us-east.rds.amazo naws.com" my $dsn = "DBI:$driver: dbname = $hostname ;host = 127.0.0.1;port = 5432"; my $username = "postgres "; my $password = "pass123" ;`	

タスク	説明	必要なスキル
	`$dbh = DBI->connect("dbi:Pg:dbname=$hostname;host=$host;port=$port;options=$options", $username, $password, {AutoCommit => 0, RaiseError => 1, PrintError => 0} );`	

タスク	説明	必要なスキル

インライン SQL クエリを PostgreSQL に変更します。	アプリケーションには、SELECT、DELETE、UPDATE など、PostgreSQL でサポートされていないクエリ句を含むインライン SQL クエリが含まれている場合があります。たとえば、TOP や NOLOCK などのクエリキーワードは PostgreSQL ではサポートされていません。次の例では、TOP、NOLOCK、およびブール型変数の処理方法を示しています。
	
	In SQL Server:
	
	`$sqlStr = $sqlStr . "WHERE a.student_id in (SELECT TOP $numofRecords c_student_id \ FROM active_student_record b WITH (NOLOCK) \ INNER JOIN student_contributor c WITH (NOLOCK) on c.contributor_id = b.c_st)`
	
	PostgreSQL の場合は、次のように変換してください。
	
	`$sqlStr = $sqlStr . "WHERE a.student_id in (SELECT TOP $numofRecords c_student_id \ FROM active_student_record b INNER JOIN`
		アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
	student_contributor c \ on c.contributor_id = b.c_student_contr_id WHERE b_current_1 is true \ LIMIT $numofRecords)"	

タスク	説明	必要なスキル
動的 SQL クエリと Perl 変数を処理します。	動的 SQL クエリは、アプリケーションのランタイム時に作成される SQL ステートメントです。これらのクエリは、アプリケーションのランタイムに特定の条件に応じて動的に構築されるため、特定の条件に依存するので、クエリの全文は実行時に把握できません。例としては、毎日上位 10 銘柄を分析する財務分析アプリケーションがあります。これらの株式は毎日変動します。SQL テーブルはトップパフォーマーに基づいて作成され、その値はランタイムになるまでわかりません。 この例のインライン SQL クエリは、変数に設定された結果を取得するためにラッパー関数に渡され、変数は条件を使用してテーブルが存在するかどうかを判断します。 • テーブルが存在する場合は作成せずに、何らかの処理を行ってください。 • テーブルが存在していない場合は、テーブルを作成し、処理を行います。 次に、変数処理の例を示します。次に、このユースケースの SQL Server クエリと	アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル

	PostgreSQL クエリを示します。
	
	`my $tableexists = db_read( arg 1, $sql_qry, undef, 'writer'); my $table_already_exists = $tableexists->[0]{table_exists}; if ($table_already_exists){ # do some thing } else { # do something else }`
	
	SQL Server:
	
	`my $sql_qry = "SELECT OBJECT_ID('$backendTable', 'U') table_exists", undef, 'writer') ";`
	
	PostgreSQL:
	
	`my $sql_qry = "SELECT TO_REGCLASS('$backendTable', 'U') table_exists", undef, 'writer')";`
	
	次の例では、インライン SQL の Perl 変数を使用して、SELECT と一緒に JOIN ステートメントを実行し、	

タスク	説明	必要なスキル

	テーブルのプライマリキーとキーカラムの位置を取得します。
	
	SQL Server:
	
	`my $sql_qry = "SELECT column_name', character_maximum_length \ FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS \ WHERE TABLE_SCHEMA='$example_schemaInfo' \ AND TABLE_NAME='$example_table' \ AND DATA_TYPE IN ('varchar','nvarchar');";`
	
	PostgreSQL:
	
	`my $sql_qry = "SELECT c1.column_name, c1.ordinal_position \ FROM information_schema.key_column_usage AS c LEFT \ JOIN information_schema.table_constraints AS t1 \ ON t1.constraint_name = c1.constraint_name \ WHERE t1.table_name = $example_schemaInfo'.'$example_table' \ AND t1.constraint_type = 'PRIMARY KEY' ;";`	

PostgreSQL をサポートするために、Perl ベースまたは Python ベースのアプリケーションに追加の変更を加えます。

タスク	説明	必要なスキル
他の SQL Server コンストラクトを PostgreSQL に変換します。	次の変更は、プログラミング言語にかかわらず、すべてのアプリケーションに適用されます。 • アプリケーションが使用するデータベースオブジェクトを、新しい適切なスキーマ名で修飾します。 • PostgreSQLの特徴量で大文字と小文字を区別してマッチングを行う LIKE 演算子を扱います。 • DATEDIFF、DATEADD、GETD 演算子など、サポートされていないデータベース固有の関数を処理します。同等の PostgreSQL 互換関数については、「追加情報」セクションの「ネイティブ SQL 関数または組み込み SQL 関数」を参照してください。 • 比較ステートメントのブール値を処理します。 • 関数からの戻り値を処理します。レコードセット、データフレーム、変数、ブール値などが該当します。 アプリケーションの要件と PostgreSQL をサ	アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
	ポートするように処理してください。 • 新しいユーザー定義の PostgreSQL 関数で匿名ブロック (`BEGIN TRAN` など) を処理します。 • 行の一括挿入を変換します。アプリケーション内部から呼び出される SQL Server コピー (`bcp`) ユーティリティに相当する PostgreSQL ユーティリティは `COPY` です。 • 列の連結演算子を変換します。SQL Server は文字列の連結に `+` を使用しますが、PostgreSQLは `||` を使用します。	

パフォーマンスを向上する

タスク	説明	必要なスキル
AWS のサービスを活用してパフォーマンスを向上させましょう。	AWS クラウドに移行すると、アプリケーションとデータベースのデザインを改良して AWS のサービスを活用できます。たとえば、Aurora PostgreSQL 互換データベースサーバーに接続されている Python アプリケーションからのクエリが、元の Microsoft SQL Server クエリよりも時間がかかる場	アプリ開発者、クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
	合は、Aurora サーバーから Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットに履歴データのフィードを直接作成し、Amazon Athena ベースの SQL クエリを使用してユーザーダッシュボード用のレポートと分析データクエリを生成することを検討できます。	

関連リソース

- Perl
- Perl DBI モジュール
- Python
- psycopg2
- SQLAlchemy
- 一括コピー - PostgreSQL
- 一括コピー - Microsoft SQL サーバー
- PostgreSQL
- Amazon Aurora PostgreSQL の操作

追加情報

Microsoft SQL Server と Aurora PostgreSQL 互換はいずれも ANSI SQL に準拠しています。ただし、Python または Perl アプリケーションを SQL Server から PostgreSQL に移行する場合は、構文、列データ型、ネイティブデータベース固有の関数、一括挿入、および大文字と小文字の区別に互換性がないことに注意する必要があります。

次のセクションでは、考えられる不一致について詳しく説明します。

データ型の比較

データタイプを SQL Server から PostgreSQL に変更すると、アプリケーションが操作する結果データに大きな違いが生じる可能性があります。データ型の比較については、Sqlines ウェブサイトの表を参照してください。

ネイティブの SQL 関数またはビルトイン SQL 関数

一部の関数の動作は、SQL Server データベースと PostgreSQL データベースで異なります。次の表に例を示しています。

Microsoft SQL Server	説明	[PostgreSQL]
`CAST`	値を 1 つのデータ型から別のデータ型へ変換します。	PostgreSQL `type ::operator`
`GETDATE()`	現在のデータベースシステムの日付と時刻を `YYYY-MM-DD hh:mm:ss.mmm` 形式で返します。	`CLOCK_TIMESTAMP`
`DATEADD`	日付に時刻/日付の間隔を追加します。	`INTERVAL expression`
`CONVERT`	値を特定のデータ形式に変換します。	`TO_CHAR`
`DATEDIFF`	2 つの日付間の日数の差を返します。	`DATE_PART`
`TOP`	`SELECT` 結果セットの行数を制限します。	`LIMIT/FETCH`

匿名ブロック

構造化 SQL クエリは、宣言、実行可能ファイル、例外処理などのセクションに分かれています。次の表は、シンプルな匿名ブロックの Microsoft SQL Server バージョンと PostgreSQL バージョンを比較したものです。複雑な匿名ブロックの場合は、アプリケーション内でカスタムデータベース関数を呼び出すことをお勧めします。

Microsoft SQL Server	[PostgreSQL]

```
my $sql_qry1=
my $sql_qry2 =
my $sqlqry = "BEGIN TRAN
$sql_qry1 $sql_qry2
if @\@error !=0 ROLLBACK
TRAN
else COMIT TRAN";
```

```
my $sql_qry1=
my $sql_qry2 =
my $sql_qry = " DO \$\$
BEGIN
$header_sql $content_sql
END
\$\$";
```

他の違い

- 行の一括挿入: Microsoft SQL Server の bcp ユーティリティ に相当する PostgreSQL は COPY です。
- 大文字と小文字の区別: PostgreSQL では列名の大文字と小文字が区別されるため、SQL Server の列名を小文字または大文字に変換する必要があります。これは、データを抽出または比較したり、結果セットや変数に列名を入力するときの要因になります。次の例では、値を大文字または小文字で保存できる列を表示しています。

```
my $sql_qry = "SELECT $record_id FROM $exampleTable WHERE LOWER($record_name) =
 \'failed transaction\'";
```

- 連結: SQL Server は文字列連結の演算子として + を使用し、PostgreSQL は || を使用します。
- 検証: PostgreSQL のアプリケーションコードで使用する前に、インライン SQL クエリと関数をテストして検証する必要があります。
- ORM ライブラリの追加:`既存のデータベース接続ライブラリを SQLAlchemy や PynoMoDB などの Python ORM ライブラリに含めたり、置き換えたりすることもできます。これにより、オブジェクト指向のパラダイムを使用して、データベースからデータを簡単にクエリして操作できるようになります。

ワークロード別の移行パターン

トピック

- IBM
- Microsoft
- 該当なし
- オープンソース
- Oracle
- SAP

IBM

- AWS DMS を使用して Db2 データベースを Amazon EC2 から Aurora MySQL 互換のデータベースに移行する
- ログ配信を使用して Db2 for LUW を Amazon EC2 に移行することで、システム停止時間を短縮する
- 高可用性ディザスタリカバリ機能を備えた Db2 for LUW を Amazon EC2 に移行する
- AWS DMS と AWS SCT を使用して IBM Db2 on Amazon EC2 から Aurora PostgreSQL 互換に移行する
- IBM WebSphere アプリケーションサーバーから Amazon EC2 の Apache Tomcat に移行

Microsoft

- Microsoft ワークロードの検出と AWS への移行を加速
- Microsoft SQL Server から Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディションへのデータベース移行をサポートするように Python と Perl アプリケーションを変更する
- Microsoft Excel と Python を使用して AWS DMS タスク用の AWS CloudFormation テンプレートを作成
- AWS DMS を使用して Microsoft SQL Server データベースを Amazon S3 にエクスポートする
- SQL Server から PostgreSQL に移行する際に、PII データに SHA1 ハッシュを実装する
- EC2 Windows インスタンスを AWS Managed Services アカウントに取り込み、移行
- メッセージキューを Microsoft Azure Service Bus から Amazon SQS に移行
- AWS DMS を使用して Microsoft SQL Server データベースを Amazon EC2 から Amazon DocumentDB に移行します
- AWS DMS と AWS SCT を使用して Microsoft SQL Server データベースを Aurora MySQL に移行
- .NET アプリケーションを Microsoft Azure App Serviceから AWS Elastic Beanstalk に移行
- オンプレミスの Microsoft SQL Server データベースを Amazon EC2 に移行する
- オンプレミス Microsoft SQL Server データベースを Amazon RDS for SQL Server に移行する
- リンクされたサーバーを使用して、オンプレミス Microsoft SQL Server データベースを Amazon RDS for SQL Server に移行する
- ネイティブバックアップと復元メソッドを使用して、オンプレミスの Microsoft SQL サーバーデータベースを Amazon RDS for SQL Server に移行
- AWS DMS を使用してオンプレミス Microsoft SQL Server データベースを Amazon Redshift に移行する
- AWS SCT データ抽出エージェントを使用して、オンプレミス Microsoft SQL Server データベースを Amazon Redshift に移行する
- オンプレミス Microsoft SQL Server データベースを、Linux を実行中の Amazon EC2 上の Microsoft SQL Server に移行する
- Rclone を使用して Microsoft Azure Blob から Amazon S3 にデータを移行する
- appcmd.exe を使用して IIS がホストするアプリケーションを Amazon EC2 に移行する
- オンプレミスの Microsoft SQL Server データベースを Amazon EC2 に移行する
- ACM を使用して Windows SSL 証明書をApplication Load Balancer に移行
- AWS Cloud でオンプレミスワークロードをリホストする: 移行チェックリスト

- Microsoft SQL サーバーを AWS クラウドに移行した後に接続エラーを解決する
- Amazon FSx を使用して SQL Server Always On FCI 向けのマルチ AZ インフラストラクチャをセットアップする

該当なし

- へのリホスト移行中にファイアウォールリクエストの承認プロセスを作成する AWS

オープンソース

- Aurora PostgreSQL-Compatible でのアプリケーションユーザーとロールの作成
- AWS SCT と AWS DMS を使用して Amazon RDS for Oracle を Amazon RDS for PostgreSQL に移行する AWS CLI CloudFormation
- ネイティブツールを使用して オンプレミスの MariaDB Amazon RDS for MariaDB に移行する
- オンプレミス MySQL データベースを Amazon RDS for MySQL に移行する
- オンプレミス MySQL データベースを Aurora MySQL に移行する
- オンプレミス PostgreSQL データベースを Aurora PostgreSQL に移行する
- Couchbase Server データベースを Amazon EC2 に移行する
- IBM WebSphere アプリケーションサーバーから Amazon EC2 上の Apache Tomcat への自動スケーリングによる移行
- pglogic を使用して Amazon EC2 上の PostgreSQL から Amazon RDS for PostgreSQL に移行する
- AWS App2Container を使用したオンプレミスの Java プリケーションの AWS への移行
- Percona XtraBackup、Amazon EFS、Amazon S3 を使用してオンプレミスの MySQL データベースを Aurora MySQL に移行する
- Oracle 外部テーブルを Amazon Aurora PostgreSQL 互換に移行
- RHEL ソースサーバーを再起動した後、SELinux を無効にせずに AWS レプリケーションエージェントを自動的に再起動する
- pg_transport を使用して 2 つの Amazon RDS DB インスタンス間でPostgreSQL データベースを転送する

Oracle

- Oracle の VARCHAR2 (1) データ型を Amazon Aurora PostgreSQL のブールデータ型に変換
- PostgreSQL 互換の Aurora グローバルデータベースを使用して Oracle DR をエミュレート
- Oracle SQL Developer と AWS SCT を使用して Amazon RDS for Oracle から Amazon RDS for PostgreSQL に段階的に移行
- Aurora PostgreSQL 互換のファイルエンコーディングを使用して BLOB ファイルを TEXT にロード
- AWS DMS を使用して Amazon RDS for Oracle を Amazon RDS for PostgreSQL に移行します
- Amazon RDS for Oracle データベースを別の に移行 AWS アカウント し、 AWS リージョン を使用して継続的なレプリケーション AWS DMS を行う
- Oracle Data Pump を使用してオンプレミスの Oracle データベースを Amazon EC2 に移行する
- Logstash を使用して、オンプレミス Oracle データベースを Amazon OpenSearch Service へ移行する
- AWS DMS と AWS SCT を使用してオンプレミスの Oracle データベースを Amazon RDS for MySQL に移行する
- オンプレミスの Oracle データベースを Amazon RDS for Oracle に移行する
- データベースリンクを経由した直接 Oracle Data Pump Import を使用して、オンプレミスの Oracle データベースを Amazon RDS for Oracle に移行する
- Oracle Data Pump を使用してオンプレミスの Oracle データベースを Amazon RDS for Oracle に移行する
- Oracle バイスタンダーと AWS DMS を使用して、オンプレミスの Oracle データベースを Amazon RDS for PostgreSQL に移行する
- オンプレミスの Oracle データベースを Oracle Amazon EC2 に移行する
- AWS DMS と AWS SCT を使用して、Oracle データベースを Amazon EC2 から Amazon RDS for MariaDB に移行する
- AWS DMS を使用して Oracle データベースを Amazon EC2 から Amazon RDS for Oracle に移行する
- Oracle GoldenGate フラットファイルアダプタを使用して Oracle データベースを Amazon RDS for Oracle に移行する
- AWS DMS と AWS SCT を使用して Oracle データベースを Amazon Redshift に移行する
- AWS DMS と AWS SCT を使用して Oracle データベースを Aurora PostgreSQL に移行

- Oracle Data Pump と AWS DMS を使用して Oracle JD Edwards EnterpriseOne データベースを AWS に移行します
- AWS DMS を使用して Oracle パーティションテーブルを PostgreSQL に移行
- AWS DMS を使用して Oracle PeopleSoft データベースを AWS に移行する
- オンプレミスの Oracle データベースから Aurora PostgreSQL にデータを移行する
- Amazon RDS for Oracle から Amazon RDS for MySQL に移行する
- マテリアライズドビューと AWS DMS を使用して Oracle 8i または 9i から Amazon RDS for PostgreSQL に移行
- SharePlex と AWS DMS を使用して、Oracle 8i または 9i から Amazon RDS for PostgreSQL に移行
- Oracle GoldenGate を使用して Oracle Database から Amazon RDS for PostgreSQL に移行
- AWS DMS と AWS SCT を使用して Oracle on Amazon EC2 から Amazon RDS for MySQL に移行する
- Amazon ECS で Oracle WebLogic から Apache Tomcat (ToMee) に移行する
- 関数ベースのインデックスを Oracle から PostgreSQL に移行する
- レガシーアプリケーションを Oracle Pro*C から ECPG に移行する
- Oracle CLOB 値を AWS 上の PostgreSQL の個々の行に移行
- Oracle Database のエラーコードを Amazon Aurora PostgreSQL-Compatible データベースに移行する
- エクステンションを使用して Oracle のネイティブ関数を PostgreSQL に移行
- Oracle PeopleSoft を Amazon RDS Custom に移行
- Oracle ROWID 機能を AWS の PostgreSQL に移行
- Oracle SERIALLY_REUSABLE プラグマパッケージを PostgreSQL に移行
- 仮想生成列をOracleから PostgreSQL に移行
- Aurora PostgreSQL-Compatible で Oracle UTL_FILE 機能をセットアップする
- Oracle から Amazon Aurora PostgreSQL への移行後にデータベースオブジェクトを検証する

SAP

- オンプレミスの SAP ASE データベースを Amazon EC2 に移行
- AWS DMS を使用して SAP ASE から Amazon RDS for SQL Server) に移行する
- AWS SCT と AWS DMS を使用して Amazon EC2 上の SAP ASE を Amazon Aurora PostgreSQL 互換の Amazon Aurora PostgreSQL 互換に移行します

その他のパターン

- をインストールして IBM z/OS AWS のサービス からアクセスする AWS CLI
- CAST Highlight を使用して、AWS クラウドへの移行に向けたアプリケーションの準備状況を評価
- SQL Server データベースを AWS 上の MongoDB Atlas に移行する際のクエリパフォーマンスを評価する
- DR Orchestrator Framework を使用してクロスリージョンのフェイルオーバーとフェイルバックを自動化
- AWS Lambda および Task Scheduler を使用して、Amazon EC2 で実行されている SQL Server Express エディションのデータベースタスクを自動化する
- AWS クラウドで高度なメインフレームファイルビューアを構築
- プライベートネットワーク経由でアプリケーション移行サービスのデータプレーンをコントロールプレーンに接続
- Blu Age によってモダナイズされたメインフレームワークロードをコンテナ化
- JSON Oracleクエリを PostgreSQL データベース SQL に変換
- Teradata NORMALIZE 時間的特徴量を Amazon Redshift SQL に変換
- Teradata RESET WHEN 特徴量を Amazon Redshift SQL に変換
- を使用してアカウント間で Amazon DynamoDB テーブルをコピーする AWS Backup
- Amazon EC2 にプライベート静的 IP を使用して Cassandra クラスターをデプロイしてリバランスを回避する
- AWS CDK と TypeScript を使用してマルチスタックのアプリケーションをデプロイする
- Terraform を使用して SQL Server フェイルオーバークラスターインスタンスを Amazon EC2 および Amazon FSx にデプロイする
- Amazon Aurora PostgreSQL および Amazon RDS for PostgreSQL で Oracle PL/SQL 連想配列をエミュレートする
- AWR レポートを使用して Oracle データベースの Amazon RDS エンジンサイズを推定
- Quick Sight で AWS Mainframe Modernization と Amazon Q を使用してデータインサイトを生成する
- Aurora PostgreSQL の動的 SQL ステートメントの匿名ブロックを処理
- Amazon ECR リポジトリに移行するときに、重複するコンテナイメージを自動的に識別する
- FSx for Windows File Server を使用して Amazon EC2 で Microsoft SQL Server フェイルオーバークラスターをセットアップする

- AWS Glue を使用して Apache Cassandra ワークロードを Amazon Keyspaces に移行する
- コンテナワークロードを Azure Red Hat OpenShift (ARO) から Red Hat OpenShift Service on AWS (ROSA) に移行する
- SharePlex と AWS DMS を使用して、Oracle 8i または 9i から Amazon RDS for Oracle に移行
- WANdisco LiveData Migrator を使用して Hadoop データを Amazon S3 に移行する
- を使用して Microsoft SQL Server Always On 可用性グループを移行する AWS Application Migration Service
- 100 個以上の引数を持つ Oracle 関数とプロシージャを PostgreSQL に移行
- 同じホスト名の SAP HSR を使用して SAP HANA を AWS に移行します
- 分散可用性グループを使用して SQL Server を AWS に移行する
- と Terraform を使用してメインフレームアプリケーションをモダナイズ AWS Transform およびデプロイする
- Micro Focus Enterprise ServerとLRS VPSX/MFIを使用して、AWS 上のメインフレームのオンライン印刷ワークロードを最新化
- Rocket Enterprise Server と LRS PageCenterX AWS を使用してメインフレーム出力管理をモダナイズする
- F5 から AWS のApplication Load Balancer に移行するときの HTTP ヘッダーを変更
- Application Recovery Controller を使用して EMR クラスターのマルチ AZ フェイルオーバーを管理する
- Oracle から PostgreSQL への部分的なデータベース移行に関するオブジェクトの依存関係を分析する
- Terraform を使用してデータベース移行用の CI/CD パイプラインを設定する
- AWS Elastic Disaster Recoveryで Oracle JD Edwards EnterpriseOne のディザスタリカバリをセットアップする
- AWS Private CA と AWS RAM を使用してプライベート証明書の管理を簡素化する
- 大規模な Db2 z/OS データを CSV ファイルで Amazon S3 に転送する

モダナイゼーション

トピック

- CAST イメージングでのソフトウェアアーキテクチャの分析と視覚化
- CAST Highlight を使用して、AWS クラウドへの移行に向けたアプリケーションの準備状況を評価
- DynamoDB TTL を使用して項目を Amazon S3 に自動的にアーカイブする
- Amazon OpenSearch Service におけるマルチテナントサーバーレスアーキテクチャの構築
- AWS CDK と TypeScript を使用してマルチスタックのアプリケーションをデプロイする
- AWS SAM を使用してネストされたアプリケーションのデプロイを自動化
- AWS Lambda トークン自動販売機を使用して Amazon S3 の SaaS テナント分離を実装する
- AWS Step Functions を使用して、サーバーレス Saga パターンを実装する
- AWS CDK で Amazon ECS Anywhere を設定して、オンプレミスコンテナアプリケーションを管理します。
- ASP.NET ウェブフォームアプリケーションを AWS で最新化
- AWS Fargate を使用して、イベント駆動型でスケジュール済みの大規模ワークロードを実行する
- C# と AWS CDK を使用するサイロモデル用の SaaS アーキテクチャでのテナントオンボーディング
- CQRS とイベントソーシングを使用してモノリスをマイクロサービスに分解する
- その他のパターン

CAST イメージングでのソフトウェアアーキテクチャの分析と視覚化

Amazon Web Services、Arpita Sinha

Cast Software、James Hurrell

概要

このパターンは、CAST イメージングを使用して複雑なソフトウェアシステムを視覚的に操作し、ソフトウェア構造を正確に分析する方法を示しています。CAST イメージングをこのように使用することで、特にモダナイゼーションの目的で、アプリケーションアーキテクチャについて、より多くの情報に基づいた決定を下すことができます。

CAST イメージングでアプリケーションアーキテクチャを表示するには、まず CAST コンソール経由からアプリケーションのソースコードをオンボードする必要があります。その後、コンソールはアプリケーションのデータを CAST イメージングに公開します。CAST イメージングでは、アプリケーションアーキテクチャをレイヤーごとに視覚化してナビゲートできます。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブなAWS アカウント
- 「CAST イメージング用Amazon マシンイメージ (AMI)」
- 以下を含む Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンス (メモリ最適化された r5.xlarge Amazon EC2 インスタンスが推奨されています)
  - 4 vCPU
  - 32 GB RAM
  - 最小 500 GB 以上の汎用ソリッドステートドライブ (SSD) ボリューム (gp3) ボリューム
- CAST コンソールと CAST イメージングのライセンスキー (必要なライセンスキーを入手するには、「aws.contact-me@castsoftware.com で CAST にお問い合わせください」)
- 分析したいアプリケーションの完全なソースコード (圧縮 (.zip) 形式)
- Microsoft Edge、 Mozilla Firefox、 または Google Chrome

アーキテクチャ

次のダイアグラムは、CAST コンソールを使用してアプリケーションのソースコードをオンボーディングし、CAST イメージングで表示するワークフローの例を示しています。

この図表は、次のワークフローを示しています:

1. CAST は、フロントエンド、ミドルウェア、バックエンドのコードをリバースエンジニアリングして、アプリケーションのソースコードメタデータを生成します。
2. CAST によって生成されたアプリケーションデータは CAST イメージングに自動的にインポートされ、そこで視覚化および分析できます。

このプロセスの仕組みのスナップショットは次のとおりです。

ツール

- 「CAST Imaging」 はブラウザベースのアプリケーションで、ソフトウェアシステムを視覚的に表示してナビゲートできるため、アーキテクチャについて情報に基づいた決定を下すことができます。
- 「CAST コンソール」 はブラウザベースのアプリケーションで、CAST AIP 分析の設定、実行、管理に役立ちます。

> **Note**
>
> CAST イメージングと CAST コンソールは CAST イメージング用の AMI に含まれています。

エピック

CAST イメージ環境のセットアップ

タスク	説明	必要なスキル
CAST コンソールの初期設定を実行します。	1. ウェブブラウザを開き、次の URL を入力して CAST コンソールに接続します: http://localhost:8081	ソフトウェアアーキテクト、開発者、テクニカルリーダー

タスク	説明	必要なスキル
	2. プロンプトが表示されたら、CAST コンソールのライセンスキーを入力します。その後、[Next] を選択します。 3. 設定を確認します。変更が不要な場合は、[保存して完了] を選択します。	
CAST イメージングの初期設定を実行します。	1. Web ブラウザを開き、次の URL を入力して CAST イメージングに接続します: http://localhost:8083 2. プロンプトが表示されたら、ユーザー名とパスワードの両方に「admin」と入力してログインします。 3. プロンプトが表示されたら、CAST イメージングのライセンスキーを入力します。[更新] を選択して、キーを保存します。	ソフトウェアアーキテクト、開発者、テクニカルリーダー

タスク	説明	必要なスキル
CAST Extend ローカルサーバーを設定します。	(オプション) デフォルトでは、CAST Extend ローカルサーバーはオフラインモードで機能するように設定されています。これが問題なければ、追加の設定は不要です。ただし、CAST Extend ローカルサーバーをオンライン/プロキシモードで CAST Extend に直接接続して設定したい場合は、次の手順に従ってください。 **Note** CAST Extend の認証情報については、「CAST Extend」の登録ページを参照してください。 1. デスクトップの CAST Extend 管理センターのショートカットを使用してウェブブラウザを読み込み、CAST Extend ローカルサーバーに接続します。 2. [オンライン] を選択します。 3. CAST Extend の認証情報 (E メールとパスワード) を入力し、[保存] を選択してプロセスを完了します。	ソフトウェアアーキテクト、開発者、テクニカルリーダー

CAST イメージングへのアプリケーションのオンボーディング

タスク	説明	必要なスキル
アプリケーションのソースコードを準備します。	アプリケーションのソースコードを 1 つの圧縮.zip ファイルに保存します。	ソフトウェアアーキテクト、開発者、テクニカルリーダー
CAST コンソールにアプリケーションを追加します。	1. ウェブブラウザを開き、次の URL を入力して CAST コンソールに接続します: http://localhost:8081 2. プロンプトが表示されたら、ユーザー名とパスワードの両方に「admin」と入力してログインします。 3. [アプリケーションの追加] を選択します。次に、アプリケーション名を入力して [追加] を選択します。	ソフトウェアアーキテクト、開発者、テクニカルリーダー
ソースコード配信ウィザードを開きます。	CAST コンソールで作成したアプリケーションを探します。次に、[バージョンの追加] を選択します。	ソフトウェアアーキテクト、開発者、テクニカルリーダー
アプリケーションのソースコードをアップロードします。	次のいずれかを行います。 • アプリケーションのソースコードを含む.zip ファイルをソースコード配信ウィザードにドラッグアンドドロップします。 – または – • [クラウドをアップロード] アイコンを選択します。次に、アプリケーション	ソフトウェアアーキテクト、開発者、テクニカルリーダー

タスク	説明	必要なスキル
	のソースコードを含む.zip ファイルを開きます。	
分析プロセスを開始します。	1. 配信ウィザードで、バージョンの詳細を入力し、設定オプションを指定します。詳細については、CAST イメージングドキュメントの 「CAST イメージングの標準オンボーディング」 を参照してください。 2. [Publish to CAST Imaging] が選択されていることを確認します。次に、[続行] を選択します。 **Note** [続行] を選択すると、ソースコードの分析プロセスが開始されます。CAST コンソールの進行状況ウィンドウには、分析プロセスの各ステップが表示され、分析が完了すると通知が表示されます。	ソフトウェアアーキテクト、開発者、テクニカルリーダー

CAST イメージングに公開された分析結果とデータを検証します。

タスク	説明	必要なスキル
ステータスとログを確認する。	すべての分析操作が完了したら、進捗ウィンドウに「成功」メッセージが表示されていることを検証します。 **Note** 各分析アクションの個々のログは、完了直後に確認できます。特定のアクションのログを確認するには、[進捗状況] ウィンドウで [ログを表示] を選択します。	ソフトウェアアーキテクト、開発者、テクニカルリーダー
アプリケーションの詳細を確認します。	「アプリケーションの詳細」パネルで、分析結果の詳細を確認します。発見されたテクノロジーとソースコードの構成を必ず確認してください。	ソフトウェアアーキテクト、開発者、テクニカルリーダー
CAST イメージングを検証してアクセスします。	1. CAST コンソールの [アプリケーション管理] ペインで、アプリケーションのバージョンステータスが [Imaging processed] になっていることを確認します。CAST イメージのアイコンが表示されます。 2. CAST イメージングアイコンを選択すると、CAST イメージング内のアプリケー	ソフトウェアアーキテクト、開発者、テクニカルリーダー

タスク	説明	必要なスキル
	ションデータに直接移動できます。 **Note** [Imaging processed] のステータスは、ソースコードが分析されて CAST イメージングインスタンスにアップロードされたことを意味します。	

CAST イメージングでアプリケーションの分析を始めましょう

タスク	説明	必要なスキル
CAST イメージングにログインします。	Cast イメージングを開き、デフォルトの管理者認証情報 (admin/admin) を入力します。アプリケーションのデータが表示されます。	ソフトウェアアーキテクト、開発者、テクニカルリーダー
CAST イメージングでアプリケーションのデータを調べることができます。	CAST イメージング機能を使用してソフトウェアアーキテクチャの表示を開始します。 CAST イメージングの機能の使用方法に関する簡単なチュートリアルを参照するには、[ヘルプ] のアイコンを選択して CAST イメージングヘルパーを表示してください。	ソフトウェアアーキテクト、開発者、テクニカルリーダー

タスク	説明	必要なスキル
	詳細については、「CASTイメージングのユーザーガイド」を参照してください。	

関連リソース

CAST コンソールドキュメント

- 「ログイン」
- 「CAST コンソールによるオプション設定」

CAST イメージングドキュメント

- 「CAST イメージングのアプリケーションオンボーディング - 前提条件」
- 「CAST イメージング用の新規アプリケーションの追加」
- 「CAST イメージングの標準オンボーディング — 結果のチェック」
- 「ログイン」
- 「設定オプション — 管理センター GUI」

AWS での CAST イメージングに関するその他のリソース

- 「CAST により加速された AWS へのアプリケーション最新化 — テクニカル」 (AWS PartnerCast オンラインセミナー、無料アカウントが必要)
- 「CAST イメージングによる AWS アーキテクチャへのアプリケーションのモダナイゼーション」 (AWS ワークショップ)
- 「AWS Marketplace: CAST イメージング」
- AWS リソースのすべての CAST

CAST Highlight を使用して、AWS クラウドへの移行に向けたアプリケーションの準備状況を評価

Amazon Web Services、Greg Rivera

概要

CAST Highlightは、迅速なアプリケーションポートフォリオ分析を実行するためのSoftware as a Service (SaaS) ソリューションです。このパターンでは、CAST Highlight を設定して使用して、組織の IT ポートフォリオ全体にわたるカスタムソフトウェアアプリケーションのクラウド対応状況を評価し、最新化またはAmazon Web Services (AWS) クラウドへの移行を計画する方法について説明します。

CAST Highlight は、アプリケーションのクラウド対応状況に関する洞察を生成し、移行前に取り除く必要のあるコードブロッカーを特定し、それらのブロッカーを取り除くための労力を推定し、移行後に個々のアプリケーションが使用できる AWS サービスを推奨します。

このパターンは、CAST Highlight をセットアップして使用する手順を示しています。CAST Highlight は、新規ユーザー設定、アプリケーション管理、キャンペーン管理、ソースコード分析、結果分析の 5 つのステップで構成されています。アプリケーションのスキャンと分析を正常に行うには、このパターンのエピックセクションのすべてのステップを完了する必要があります。

前提条件と制限事項

前提条件

- ポートフォリオマネージャー権限を持つアクティブな CAST Highlight アカウント。
- CAST Highlight ローカルエージェントをインストールするには、ローカルコンピュータに 300 MB 以上の空きディスクスペースと 4 GB のメモリが必要です。
- Microsoft Windows 8 以降
- アプリケーションのソースコードは、ローカルエージェントがインストールされているマシンからアクセスできるテキストファイルに保存する必要があります。ソースコードは社外に出ることはなく、すべてのコードはローカルでスキャンされます。

アーキテクチャ

次の図は、CAST Highlight を使用する場合のワークフローを示しています。

ワークフローの主なステップは、以下のとおりです。

1. CAST Highlight ポータルにログインし、ローカルエージェントをダウンロードして、ローカルコンピューターにインストールします。Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、ローカルエージェントインストールパッケージを保存します。
2. ソースコードファイルをスキャンし、結果ファイルを生成します。
3.
> **Important**
>
> 結果ファイルを CAST ハイライトポータルにアップロードします。ソースコードは結果ファイルに含まれていません。

4. スキャンした各アプリケーションのアンケートの質問に回答します。
5. CAST Highlight ポータルで利用できるダッシュボードとレポートをご覧ください。Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) は、コードスキャン、分析結果、CAST Highlight ソフトウェアデータを保存します。

テクノロジースタック

CAST Highlight は、アプリケーションクラウドの準備状況を分析するために以下のテクノロジーをサポートしています。

- Java
- COBOL
- C#
- C++
- Clojure
- PHP
- JavaScript
- TypeScript
- Python
- Microsoft Transact-SQL
- VB.Net

- Kotlin
- Scala
- Swift

自動化とスケール

- 「CLI アナライザー」 を使用して CAST ハイライト分析プロセスを自動化できます。

ツール

すべての前提条件が満たされていれば、このパターンにはツールは必要ありません。ただし、ソースコード管理 (SCM) ユーティリティ、コード抽出ツール、その他のツールなどのオプションツールを使用してソースコードファイルを管理することもできます。

エピック

新しいユーザーのセットアップ

タスク	説明	必要なスキル
CAST Highlight アカウントを有効にして、パスワードを選択します。	CAST Highlight を初めて使用するすべてのユーザーには、アカウント有効化メールが届きます。アクティベーションリンクをクリックして CAST Highlight アカウントを有効化し、パスワードを入力してアクティベーションプロセスを完了します。	該当なし
CAST ハイライトポータルにログインします。	CAST Highlight ホームページは、新しいパスワードを入力すると表示されます。ユーザー認証情報を使用して CAST Highlight ポータルにログインします。	該当なし

アプリケーション管理

タスク	説明	必要なスキル
アプリケーションレコードを作成します。	CAST Highlight ポータルで、[Manage Portfolio] セクションの [Manage Application] タブに移動します。画面上部の [Applications] タイルで、[Add] を選択します。	該当なし
アプリケーション名を選択します。	アプリケーションの名前を入力して、[Save] を選択します。この名前は CAST Highlight のアプリケーションレコードに使用されます。	該当なし
すべてのアプリケーションについて同じ手順を繰り返します。	スキャンするアプリケーションごとに上記の手順を繰り返します。	該当なし

キャンペーン管理

タスク	説明	必要なスキル
キャンペーンの作成	CAST Highlight は、「キャンペーン」という用語を使って、特定の時期に分析される一連のアプリケーションを記述します。CAST Highlight ポータルで、[Manage Portfolio] セクションの [Manage Campaigns] タブに進みます。[Create Campaign] を選択して、キャンペーン作成画面を起動します。	該当なし

タスク	説明	必要なスキル
キャンペーンの名前を入力し、終了日を選択します。	キャンペーンの名前を入力し、終了日を選択します。 **Important** 寄稿者は、キャンペーンの終了日を過ぎると申請分析結果を提出できません。	該当なし
ソースコードのスキャン、アンケートの回答、ドメインとアプリケーションの範囲を含めることを決定します。	ソースコード分析データを定性的な情報で強化するために使用される標準アンケートを 1 つ以上選択します。調査カテゴリは、「ビジネスインパクト」、「ソフトウェアメンテナンス作業」、「CloudReady」、「アプリケーションプロパティ」、「グリーンインパクト」です。キャンペーンに分析されたドメインとアプリケーションを選択します。 **Important** キャンペーンを開始する前に、必ず [Manage Applications] セクションに、スキャンするアプリケーションをすべて追加してください。	該当なし

タスク	説明	必要なスキル
起動メッセージをカスタマイズします。	キャンペーン内のアプリケーションに関連するすべてのコントリビューターにメールで送信されるリリースメッセージをカスタマイズします。	該当なし
キャンペーンを起動します。	[Complete] を選択してキャンペーンを開始します。	該当なし

ソースコード分析

タスク	説明	必要なスキル
CAST ハイライトローカルエージェントをダウンロードします。	CAST Highlight ポータルで [Application Scans] を選択し、ローカルエージェントをローカルのコンピュータにダウンロードします。	該当なし
ローカルエージェントをインストールします。	CASTHighlightSetup.exe インストールプログラムを起動し、表示されるセットアップ手順に従います。Local エージェントをインストールしたら、アプリケーションを分析する準備が整います。	該当なし
ローカルエージェントコードスキャンの範囲を定義します。	コード分析はファイルレベルで行われ、ファイル間の論理的なリンクや依存関係は考慮されません。すべてのファイルは同等でアプリケーションの一部とみなされます。	該当なし

タスク	説明	必要なスキル
	正確で一貫性のある結果を得るには、ローカルエージェントで利用できるファイルまたはフォルダの除外特徴量を使用してコードスキャンの範囲を準備してください。	
オープンソースまたは COTS パッケージを含めてください。	(オプション) オープンソースまたは商用の既製 (COTS) パッケージを含める場合は、スキャンする予定のフォルダーにそれらが含まれていることを確認します。通常、外部ライブラリは「third-party」などのサブフォルダにグループ化され、メインコードは「src/main」ファイルフォルダに配置されることがよくあります。	該当なし
テストクラスは除外します。	テストクラスは通常、コンパイルされたアプリケーションの一部ではないため、ソースコードの分析から除外されます。ただし、必要に応じてスキャンに含めることもできます。	該当なし
SCM、ビルド、デプロイフォルダーは除外します。	より一貫した結果を得るには、スキャンに SCM フォルダー、ビルドフォルダー、デプロイフォルダー (.git ファイルや.svn ファイルなど) を含めないでください。	該当なし

タスク	説明	必要なスキル
依存関係ファイルを含めてください。	スキャンするフォルダーに物理ファイルが含まれていないフレームワークや依存関係について詳しく知りたい場合は、依存関係ファイル (pom.xml、build.gradle、package.json、.vcsproj ファイルなど) を必ず含めてください。	該当なし
ローカルエージェントを呼び出します。	ローカル Windows マシンでローカルエージェントを実行します。	該当なし
ソースコードを保存するフォルダを選択します。	ソースコードを保存するフォルダを選択します。ローカルエージェントが検出するフォルダを複数追加できます。ローカルエージェントはネットワークパスによるソース検出をサポートしていますが、ソースフォルダがローカルマシンにあることを確認する必要があります。 **Important** ソースフォルダに 10,000 個を超えるファイルがある場合は、複数回スキャンを実行することをお勧めします。	該当なし

タスク	説明	必要なスキル
ファイル検索を開始します。	ローカルエージェントダッシュボードで [Discover Files] を選択します。ローカルエージェントは、フォルダとサブフォルダ内のファイルを検出し、それらのテクノロジーを検出します。[Cancel] ボタンを選択すると、いつでも検出をキャンセルできます。 ファイルの検出が完了すると、ローカルエージェントは見つかったフォルダとファイルを一覧表示します。[Technologies] 列には、関連するテクノロジーとファイル数が表示されます。[Path] 列には、フォルダとファイルの場所が表示されます。	該当なし

タスク	説明	必要なスキル
ソースコードのスキャン設定を調整します。	(オプション) ローカルエージェントスキャンを絞り込むには、特定のフォルダーまたはファイルの 1 つ以上のテクノロジーを無効にすることができます。すべてのテクノロジが非アクティブ化されると、フォルダまたはファイルはスキャンの範囲から除外されます。 テクノロジーを無効にするには、無効にするテクノロジーの黄色いラベルを選択します。ファイルまたはフォルダーの上にカーソルを置いたときにフィルターアイコンを選択して、テクノロジーを特定のファイルまたはフォルダーに関連付けることもできます。これらの設定は保存され、フォルダやファイルの検索処理を迅速に行えます。	該当なし
ソースコードスキャンを開始します。	スキャンを設定したら、[Scan Files] を選択してスキャン処理を開始します。	該当なし

タスク	説明	必要なスキル
緑または灰色のラベルを確認します。	ソースコードのスキャンが完了すると、フォルダーレベルとファイルレベルでステータスラベルが表示されます。 緑色のラベルは、関連する技術でファイルが正しくスキャンされたことを意味します。 グレーのラベルは、ファイルがスキャンされておらず、除外されていることを意味します。除外された理由は、各ファイルのラベルにカーソルを合わせると表示されます。ファイルを除外する理由としては、バイナリファイル、読み取り不可能なファイル、見つからないファイル、外部ライブラリ、エンコードされたファイル、生成されたファイル、構文エラー、想定される言語ではないコンテンツ、十分な分析基準に準拠していないコード、サイズ制限 (10 MB) を超えるファイル、タイムアウトの問題、アナライザーが使用できないなどがあります。	該当なし
スキャン設定を変更し、コードを再スキャンします。	(オプション) スキャン設定を変更し、[Scan Files] を選択してファイルを再度スキャンできます。	該当なし

タスク	説明	必要なスキル
スキャン結果を確認します。	スキャン結果が要件を満たしている場合は、[Confirm Results] を選択します。	該当なし
ローカルエージェントによって検出されたフレームワークとソフトウェアライブラリを表示します。	アプリケーションで使用または参照され、コードスキャン中にローカルエージェントによって検出されたフレームワークとソフトウェアライブラリを表示します。 これらのリストの要素は、個別の切り替えボタンを選択することで、そのまま使用することも無視することもできます。 [Confirm dependencies] を選択して続行します。 **Important** フレームワークがオフになっていると、CAST Highlight ポータルには表示されず、アプリケーションにも添付されません。	該当なし

タスク	説明	必要なスキル
コードスキャン結果を保存します。	ローカルエージェントは、コードスキャン結果の概要をテクノロジーごとにまとめて表示します。[Save] を選択し、結果を保存するフォルダを指定します。ローカルエージェントは、スキャンごとにすべての分析結果を含む.zip ファイルを 1 つ生成します。 ローカルエージェントは、異なるテクノロジーとルートソースフォルダの数に応じて、FolderName.Technology.Date.csv という命名構造を持つ 1 つまたは複数の .csv ファイルを自動的に生成します。	該当なし
コードスキャンファイルを CAST ハイライトポータルにアップロードします。	CAST Highlight ポータルの [Application Scans] セクションで分析したアプリケーションを選択します。[Upload Results] を選択し、.csv ファイルを選択します。.csv ファイルを個別にアップロードすることもできます。各ファイルがアップロードされると、アップロードの記録が画面に表示されます。	該当なし

タスク	説明	必要なスキル
必要に応じて分析結果ファイルを削除します。	(オプション) 分析結果ファイルは、アップロード処理中にゴミ箱アイコンを選択していつでも削除できます。 **Important** 結果を削除できるのは、ポートフォリオマネージャー権限を持つユーザーまたは結果をアップロードした寄稿者のみです。	該当なし
アプリケーションアンケートに回答します。	アンケートが必要なアプリケーションには、[Survey] ボタンが表示されます。[Survey] を選択し、調査の各セクションの質問に回答し、終了したら [Submit] を選択します。 アンケートの進行状況は画面の上部に表示されます。必須情報をすべて送信したら、結果を送信できます。ただし、すべての質問に回答することで、組織の CAST Highlight インスタンスのデータを充実させることができます。	該当なし

タスク	説明	必要なスキル
コードスキャン結果を送信します。	アプリケーションの .csv 結果ファイルをすべてアップロードし、アンケートの質問に回答したら、[Application Scans] セクションで [Submit] を選択します。このステップは、プロセスを完了し、結果が CAST Highlight ポータルに表示されるようにするために必要です。	該当なし

結果分析

タスク	説明	必要なスキル
CAST ハイライトポータルのホームページをご覧ください。	CAST Highlight ポータルのホームページには、ソフトウェアヘルス、CloudReady、ポートフォリオ全体のオープンソース安全性スコアなど、アプリケーションポートフォリオに関する大まかな情報を含むタイルが含まれています。ホームページには、オンボードアプリケーションの数も表示されます。CAST ハイライト指標の定義と測定方法の詳細については、「CAST ハイライト — 指標と方法論 (Microsoft PowerPoint プレゼンテーション)」を参照してください。	該当なし

タスク	説明	必要なスキル
CloudReady ダッシュボードをご覧ください。	[CloudReady] タイルを選択して CloudReady のダッシュボードを開きます。これは、アプリケーションのクラウド対応状況を評価するための主要なポートフォリオレベルのダッシュボードです。クラウド移行のためのポートフォリオロードマップの計画と開発に役立ちます。	該当なし

タスク	説明	必要なスキル
クラウド向けポートフォリオアドバイザーダッシュボードをご覧ください。	Portfolio Advisor for Cloud ダッシュボードは、アプリケーションを自動的に推奨移行カテゴリに分類します。セグメンテーションは各アプリケーションの技術的特性に基づいています。要因には、ソースコード分析 (クラウドへの対応状況、ソフトウェアの耐障害性など) や、調査から得られたビジネスへの影響などがあります。右上の [Compute] を選択して、最初のセグメンテーション推奨事項を生成します。 ダッシュボード上部のグラフのバブルは、ポートフォリオ内の各アプリケーションを推奨セグメンテーション別にまとめたものです。各アプリケーションは、各アプリケーションの関連指標を含むグラフの下のデータ表にも一覧表示されています。 推奨できるセグメントには以下が含まれます。 • リホスト — Infrastructure as a Service (IaaS) ソリューションを使用してアプリケーションをクラウドに移行するために、アプリケーションのインフラスト	該当なし

タスク	説明	必要なスキル
	ラクチャ構成をリフトアンドシフトすることを推奨します。 • リファクタリング — コンテナ・アズ・ア・サービス (CaaS) または Platform as a Service (PaaS) ソリューションを使用してアプリケーションを移行できるように、アーキテクチャや機能を変更せずにアプリケーション・コードを適度に変更することを推奨します。 • リアーキテクト — アプリケーションの状態を改善するためにアプリケーションコードを大幅に変更し、PaaSソリューションを使用して移行の準備をするか、Function as a Service (FaaS) ソリューションを使用してサーバーレスアプリケーションとしてデプロイすることを推奨しています。 • 再構築 — アプリケーションのコードを破棄して PaaS ソリューションを使用してクラウドで再開発するか、FaaS ソリューションを使用してサーバーレスアプリケーションとして再開発することを推奨しています。	

タスク	説明	必要なスキル
	• 廃止 — アプリケーションを完全に廃棄するか、場合によっては市販の Software as a Service (SaaS) の代替品に置き換えることを推奨しています。	
セグメンテーションの推奨事項を変更。	場合によっては、CAST Highlightが推奨するセグメントを変更することもできます。これを行うには、データテーブルでアプリケーションを参照し、アプリケーション名の横にあるドロップダウンリストから別のセグメントを選択します。右上の [Save] を選択し、この変更を保存します。 このデータは、右上の [Export] を選択していつでもエクスポートできます。	該当なし

タスク	説明	必要なスキル
分析するアプリケーションを選択します。	Portfolio Advisor for Cloud ダッシュボードで、アプリケーションバブルを選択してそのアプリケーションを分析します。より詳細な分析を開始するには、バブルチャートの後の表でアプリケーションの名前を選択します。 コードインサイト (ソフトウェアヘルスパターン)、トレンド、ソフトウェア構成 (オープンソースリスク) など、さまざまなダッシュボードを使用して個々のアプリケーションを分析できます。	該当なし

タスク	説明	必要なスキル
個々のアプリケーションの CloudReady の結果を分析します。	[CloudReady] タブを選択すると、アプリケーションの全体的な CloudReady スコアが表示されます。このスコアは、CloudReady アンケートへの回答と CloudReady コードスキャンの組み合わせに基づく加重平均です。アンケートの質問への回答は、タイルの下の表に表示されます。 [CloudReady Code Scan] を選択すると、コードスキャンの結果が表示されます。アプリケーションコードがスキャンされた CloudReady パターンのリストがあります。リストには以下の列が含まれます。 • クラウド要件は特定のコードパターンです。 • テクノロジーはパターンのプログラミング言語です。「インパクト」とは、パターンがアプリケーションに及ぼす影響です (C = コード、F = フレームワーク、A = アーキテクチャ)。 • 重大度とは、移行前にこのパターンに対処することの重要性の程度のことです。 • 貢献度とは、このパターンが全体の CloudReady スコアにどの程度寄与するかと	該当なし

タスク	説明	必要なスキル
	いうことです。パターンが緑色の場合はブースターとなり、CloudReady スコアが上昇します。パターンが赤の場合は障害となり、CloudReady スコアが下がります。パターンに色が付いていない場合は、検出されなかったブロッカーであり、CloudReady スコアが上がります。 • ロードブロッカーとは、ブロッカーパターンが個別に出現する回数です。ロードブロック番号を選択すると、パターンが検出されたソースコードファイルのリストが表示されます。 • エスト。工数とは、各行の障害を解決するのにかかる推定日数です。	
Microsoft Excel にデータをエクスポートします。	(オプション) データをエクスポートしてさらに分析するには、[Export to Excel] を選択します。アプリケーション分析結果データを使用して、アプリケーションのクラウド対応状況をさらに分析し、移行前にどのコードを更新する必要があるかを判断できます。	該当なし

タスク	説明	必要なスキル
推奨事項の表示	[CloudReady Code Scan] の横にある [Recommendations] を選択すると、[Cloud Service Recommendations] 画面が表示されます。これにより、アプリケーションが採用できる AWS サービスをその特性に基づいて特定できます。 このステップを繰り返して、分析したすべてのアプリケーションの推奨事項を表示します。	該当なし

関連リソース

キャンペーン管理

- 「CAST ハイライト財団認定トレーニングセクション 3: ポートフォリオ構成」 (ビデオ)

ソースコード分析

- 「CAST ハイライト財団認定トレーニングセクション 4: アプリケーション分析」 (ビデオ)

その他のリソース

- 「AWS Marketplace CAST ハイライト」
- 「AWS と CAST: アプリケーションのモダナイゼーションを加速」
- 「CAST Highlight — ドキュメント、製品チュートリアル、サードパーティツール」
- 「CAST ハイライト — クラウド対応製品デモ」 (ビデオ)
- 「CAST Highlight によるアプリケーションポートフォリオの近代化」 (AWS ワークショップ)

DynamoDB TTL を使用して項目を Amazon S3 に自動的にアーカイブする

Tabby Ward、Amazon Web Services

概要

このパターンでは、サーバー群を管理しなくても、Amazon DynamoDB テーブルから古いデータを削除し、Amazon Web Services (AWS) の Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットにアーカイブする手順を示します。

このパターンでは、Amazon DynamoDB の Time-toLive (TTL) を使用して古い項目を自動的に削除し、Amazon DynamoDB Streams を使用して TTL の有効期限が切れた項目をキャプチャします。次に DynamoDB Streams を AWS Lambda に接続し、サーバーをプロビジョニングしたり管理したりせずにコードを実行します。

DynamoDB ストリームに新しい項目が追加されると、Lambda 関数が開始され、Amazon Data Firehose 配信ストリームにデータが書き込まれます。Firehose は、データをアーカイブとして Amazon S3 にロードするためのシンプルでフルマネージド型のソリューションを提供します。

DynamoDB は、ウェブページのクリックストリームデータや、センサーや接続されたデバイスからのモノのインターネット (IoT) データなどの時系列データを保存するためによく使用されます。アクセス頻度の低い項目を削除するのではなく、監査目的でアーカイブしたいと考えるお客様が多くいます。TTL は、タイムスタンプ属性に基づいてアイテムを自動的に削除することで、このアーカイブを簡素化します。

TTL によって削除された項目は DynamoDB Streams で識別できます。DynamoDB Streams は、DynamoDB Streams で識別できます。DynamoDB Streams は、項目レベルの変更に関するシーケンスを時間順にキャプチャし、そのシーケンスを最大 24 時間ログに保存します。このデータは Lambda 関数で使用して Amazon S3 バケットにアーカイブすることで、ストレージコストを削減できます。コストをさらに削減するために、Amazon S3 ライフサイクルルールを作成して、データを自動的に (作成後すぐに) 最低コストのストレージクラスに移行できます。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブなAWS アカウント
- macOS、Linux、または Windows にインストールおよび設定されている AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI) バージョン 1.7 以降。

- Python 3.7 以降。
- インストールおよび設定されている Booto3。Boto3 がまだインストールされていない場合は、`python -m pip install boto3` コマンドを実行してインストールします。

アーキテクチャ

テクノロジースタック

- Amazon DynamoDB
- Amazon DynamoDB Streams
- Amazon Data Firehose
- AWS Lambda
- Amazon S3

1. アイテムは TTL によって削除されます。
2. DynamoDB ストリームトリガーは Lambda ストリームプロセッサ関数を呼び出します。
3. Lambda 関数は、Firehose 配信ストリームにレコードをバッチ形式で格納します。
4. データレコードは S3 バケットにアーカイブされます。

ツール

- AWS CLI – AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI) は、AWS のサービスを管理するための統合ツールです。
- Amazon DynamoDB – Amazon DynamoDB は、どのような規模でも一桁のミリ秒単位のパフォーマンスを実現するキーバリューおよびドキュメントデータベースです。
- Amazon DynamoDB Time to Live (TTL) – Amazon DynamoDB TTL は、項目ごとのタイムスタンプを定義して、項目がいつ不要になるかを判断するのに役立ちます。
- Amazon DynamoDB Streams – Amazon DynamoDB Streams は、DynamoDB テーブル内の項目レベルの変更の時系列シーケンスをキャプチャし、この情報を口グに最大 24 時間保存します。
- Amazon Data Firehose – Amazon Data Firehose は、ストリーミングデータをデータレイク、データストア、分析サービスに確実にロードする最も簡単な方法です。

- AWS Lambda – AWS Lambda を使用すると、サーバーのプロビジョニングや管理を必要とせずにコードを実行できます。支払いは、使用したコンピューティング時間に対する料金のみになります。
- Amazon S3 – Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、業界をリードするスケーラビリティ、データ可用性、セキュリティ、パフォーマンスを提供するオブジェクトストレージサービスです。

コード

このパターンのコードは、GitHub 内の「Archive items to S3 using DynamoDB TTL」リポジトリで利用できます。

エピック

DynamoDB テーブル、TTL、および DynamoDB ストリームをセットアップする

タスク	説明	必要なスキル
DynamoDB テーブルを作成します。	AWS CLI を使用して、`Reservation` というテーブルを DynamoDB に作成します。ランダムな読み取りキャパシティユニット (RCU) と書き込みキャパシティユニット (WCU) を選択し、テーブルに 2 つの属性 (`ReservationID` と `ReservationDate`) を与えます。 `aws dynamodb create-table \ --table-name Reservation \ --attribute-definitions Attribute Name=ReservationID ,AttributeType=S AttributeName=Rese`	クラウドアーキテクト、アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
	rvationDate,Attrib uteType=N \ --key-schema AttributeName=ReservationID,KeyType=HASH AttributeName=ReservationDate,KeyType=RANGE \ --provisioned-throughput ReadCapacityUnits=100,WriteCapacityUnits=100 ReservationDate は、TTL を有効にするために使用される エポックタイムスタンプです。	
DynamoDB TTL を有効にする。	AWS CLI を使用して ReservationDate 属性の DynamoDB TTL を有効にします。 aws dynamodb update-time-to-live \ --table-name Reservation\ --time-to-live-specification Enabled=true,AttributeName=ReservationDate	クラウドアーキテクト、アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
DynamoDB ストリームをオンにする。	AWS CLI を使用して、NEW_AND_OLD_IMAGES ストリームタイプを使用して Reservation テーブルの DynamoDB ストリームを有効にします。 `aws dynamodb update-table \ --table-name Reservation \ --stream-specification StreamEnabled=true,StreamViewType=NEW_AND_OLD_IMAGES` このストリームには、新しい項目、更新された項目、削除された項目、および TTL によって削除された項目のレコードが含まれます。TTL によって削除されたアイテムのレコードには、手動で削除されたアイテムと区別するためのメタデータ属性が追加されています。TTL 削除の userIdentity フィールドは、DynamoDB サービスが削除アクションを実行したことを示します。 このパターンでは、TTL によって削除されたアイテムのみがアーカイブされますが、eventName が REMOVE	クラウドアーキテクト、アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
	で、userIdentity に dynamodb.amazonaws.com に等しい principalId が含まれるレコードのみをアーカイブすることもできます。	

S3 バケットの作成と設定

タスク	説明	必要なスキル
S3 バケットを作成する。	AWS CLI を使用して AWS リージョンに宛先 S3 バケットを作成し、us-east-1 をリージョンに、amzn-s3-demo-destination-bucket をバケットの名前に置き換えます。 `aws s3api create-bucket \ --bucket amzn-s3-demo-destination-bucket \ --region us-east-1` 名前空間はすべての AWS アカウントによって共有されているので、S3 バケット名はグローバルに一意であることを確認します。	クラウドアーキテクト、アプリ開発者
S3 バケットの 30 日間のライフサイクルポリシーを作成する。	1. AWS マネジメントコンソールにサインインし、Amazon SNS コンソールを開きます。	クラウドアーキテクト、アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
	2. Firehose からのデータを含む S3 バケットを選択します。 3. S3 バケットで、[管理] タブを選択し、[ライフサイクルルールの追加] を選択します。 4. [ライフサイクルルール] ダイアログボックスにルールの名前を入力し、バケットの 30 日間のライフサイクルルールを設定します。	

Firehose 配信ストリームを作成する

タスク	説明	必要なスキル
Firehose 配信ストリームを作成して設定する。	GitHub リポジトリから `CreateFireHoseToS3.py` コードサンプルをダウンロードして編集します。 このコードは Python で記述されており、Firehose デリバリーストリームと AWS Identity and Access Management (IAM) ロールを作成する方法を示しています。IAM ロールには、Firehose が宛先 S3 バケットに書き込むために使用できるポリシーが含まれます。	クラウドアーキテクト、アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
	スクリプトを実行するには、次のコマンドとコマンドライン引数を使用します。 引数 1= <Your_S3_bucket_ARN> 、先ほど作成したバケットの Amazon リソースネーム (ARN) です 引数 2= Firehose 名前 (このパイロットでは firehose_to_s3_stream を使用) 引数 3= IAM ロール名 (このパイロットでは firehose_to_s3 を使用) `python CreateFireHoseToS3.py <Your_S3_Bucket_ARN> firehose_to_s3_stream firehose_to_s3` 指定した IAM ロールが存在しない場合、スクリプトは信頼できる関係ポリシーと、十分な Amazon S3 アクセス権限を付与するポリシーを使用してアサインロールを作成します。これらのポリシーの例については、「追加情報」セクションを参照してください。	

タスク	説明	必要なスキル
Firehose 配信ストリームを確認する。	AWS CLI を使用して Firehose 配信ストリームを記述し、配信ストリームが正常に作成されたことを確認します。 `aws firehose describe-delivery-stream --delivery-stream-name firehose_to_s3_stream`	クラウドアーキテクト、アプリ開発者

Firehose 配信ストリームを処理する Lambda 関数を作成する

タスク	説明	必要なスキル
Lambda 関数の信頼ポリシーを作成する。	次の情報を使用して信頼ポリシーファイルを作成します。 `{ "Version": "2012-10-17", "Statement": [ { "Effect": "Allow", "Principal": { "Service": "lambda.amazonaws.com" }, "Action": "sts:AssumeRole" } ] }`	クラウドアーキテクト、アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
	これにより、関数に AWS リソースへのアクセス権限が付与されます。	
Lambda 関数の実行ロールを作成する。	実行ロールを作成するには、次のコードを実行します。 `aws iam create-role --role-name lambda-ex --assume-role-policy-document file://TrustPolicy.json`	クラウドアーキテクト、アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル

ロールにアクセス権限を追加します。	ロールにアクセス権限を追加するには、attach-policy-to-role コマンドを使用します。
	
	`aws iam attach-role-policy --role-name lambda-ex --policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLambdaBasicExecutionRole`
	`aws iam attach-role-policy --role-name lambda-ex --policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLambdaDynamoDBExecutionRole`
	`aws iam attach-role-policy --role-name lambda-ex --policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/AmazonKinesisFirehoseFullAccess`
	`aws iam attach-role-policy --role-name lambda-ex --policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/IAMFullAccess`
		クラウドアーキテクト、アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル

Lambda 関数を作成する。	次のコマンドを実行して、コードリポジトリから LambdaStreamProcessor.py ファイルを圧縮します。
	`zip function.zip LambdaStreamProcessor.py`
	Lambda 関数を作成するときは、Lambda 実行ロール ARN が必要になります。ARN を取得するには、次のコードを実行します。
	`aws iam get-role \ --role-name lambda-ex`
	Lambda 関数を作成するには、次のコードを実行します。
	`# Review the environment variables and replace them with your values.`
	`aws lambda create-function --function-name LambdaStreamProcessor \ --zip-file fileb://function.zip --handler LambdaStreamProcessor.handler --runtime python3.8 \ --role {Your Lamda Execution Role ARN}\`
		クラウドアーキテクト、アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
	--environment Variables="{firehose_name=firehose_to_s3_stream,bucket_arn = <Your_S3_bucket_ARN>,iam_role_name = firehose_to_s3, batch_size=400}"	
Lambda 関数のトリガーを設定する。	AWS CLI を使用して Lambda 関数を呼び出すトリガー (DynamoDB Streams) を設定します。バッチサイズを 400 にするのは、Lambda の同時実行の問題が発生しないようにするためです。 aws lambda create-event-source-mapping --function-name LambdaStreamProcessor \ --batch-size 400 --starting-position LATEST \ --event-source-arn <Your Latest Stream ARN From DynamoDB Console>	クラウドアーキテクト、アプリ開発者

関数をテストする

タスク	説明	必要なスキル
タイムスタンプが期限切れの項目を Reservation テーブルに追加する。	機能をテストするには、エポックタイムスタンプが期限切れの項目を Reservation テーブルに追加します。TTL	クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
	はタイムスタンプに基づいて自動的に項目を削除します。 Lambda 関数は DynamoDB ストリームのアクティビティ時に開始され、イベントをフィルタリングして REMOVE アクティビティや削除された項目を識別します。次に、Firehose 配信ストリームにレコードをバッチ形式で格納します。 Firehose デリバリーストリームは、`firehosetos3example/year=current year/month=current month/day=current day/hour=current hour/` プレフィックスが付いた送信先 S3 バケットにアイテムを転送します。 **Important** データ取得を最適化するには、「追加情報」セクションで詳しく説明されている `Prefix` と `ErrorOutputPrefix` を使用して Amazon S3 を設定します。	

リソースをクリーンアップする

タスク	説明	必要なスキル
すべてのリソースを削除する。	使用していないサービスに対して課金されることがないように、リソースをすべて削除します。	クラウドアーキテクト、アプリ開発者

関連リソース

- Managing your storage lifecycle
- Amazon S3 ストレージクラス
- AWS SDK for Python (Boto3) documentation

追加情報

Firehose 配信ストリームを作成および設定する – ポリシー例

Firehose 信頼関係ポリシーのサンプルドキュメント

```
firehose_assume_role = {
        'Version': '2012-10-17',
        'Statement': [
            {
                'Sid': '',
                'Effect': 'Allow',
                'Principal': {
                    'Service': 'firehose.amazonaws.com'
                },
                'Action': 'sts:AssumeRole'
            }
        ]
    }
```

S3 アクセス権限ポリシーの例

```
s3_access = {
```

```
        "Version": "2012-10-17",
        "Statement": [
            {
                "Sid": "",
                "Effect": "Allow",
                "Action": [
                    "s3:AbortMultipartUpload",
                    "s3:GetBucketLocation",
                    "s3:GetObject",
                    "s3:ListBucket",
                    "s3:ListBucketMultipartUploads",
                    "s3:PutObject"
                ],
                "Resource": [
                    "{your s3_bucket ARN}/*",
                    "{Your s3 bucket ARN}"
                ]
            }
        ]
    }
```

機能のテスト – Amazon S3 の設定

データ取得を最適化するために、次の `Prefix` および`ErrorOutputPrefix` を備えた Amazon S3 の設定が選択されています。

Prefix

```
firehosetos3example/year=! {timestamp: yyyy}/month=! {timestamp:MM}/day=!
 {timestamp:dd}/hour=!{timestamp:HH}/
```

Firehose は最初に S3 バケットの直下に `firehosetos3example` という名前のベースフォルダを作成します。次に、`!{timestamp:yyyy}`、`!{timestamp:MM}`、`!{timestamp:dd}` および `!{timestamp:HH}` という式を評価し、Java DateTimeFormatter フォーマットを使用して年、月、日、時間に変換します。

例えば、Unix エポックタイムでのおよその到着タイムスタンプが 1604683577 の場合、`year=2020`、`month=11`、`day=06` および `hour=05` と評価されます。したがって、データレコードが配信される Amazon S3 内の場所は `firehosetos3example/year=2020/month=11/day=06/hour=05/` と評価されます。

ErrorOutputPrefix

```
firehosetos3erroroutputbase/!{firehose:random-string}/!{firehose:error-output-type}/!
{timestamp:yyyy/MM/dd}/
```

ErrorOutputPrefix により、S3 バケットの直下に firehosetos3erroroutputbase という名前のベースフォルダが作成されます。式 !{firehose:random-string} は、ztWxkdg3Thg などの 11 文字のランダムな文字列として評価されます。失敗したレコードが配信される Amazon S3 オブジェクトの場所は、firehosetos3erroroutputbase/ztWxkdg3Thg/processing-failed/2020/11/06/ と評価される可能性があります。

Amazon OpenSearch Service におけるマルチテナントサーバーレスアーキテクチャの構築

Tabby Ward、Nisha Gambhir (Amazon Web Services)

概要

Amazon OpenSearch Service は、ポピュラーなオープンソース検索および分析エンジンである Elasticsearch を簡単にデプロイ、運用、スケールするためのマネージド型サービスです。OpenSearch Service は、ログやメトリクスなどのストリーミングデータの自由なテキスト検索や、ほぼリアルタイムの取り込みやダッシュボードを提供します。

Software as a Service (SaaS) プロバイダーは、複雑さとダウンタイムを軽減しながら、スケーラブルかつセキュアな方法で顧客インサイトを得るなど、幅広いユースケースに対応するために、OpenSearch Service を頻繁に利用しています。

OpenSearch Service をマルチテナント環境で使用する場合、SaaS ソリューションのパーティショニング、隔離、デプロイ、および管理に影響を与えるさまざまな考慮事項が発生します。SaaS プロバイダーは、絶えず変化するワークロードに合わせて Elasticsearch クラスターを効果的にスケールする方法を検討する必要があります。また、階層化やノイズの多い隣接条件が、パーティショニングモデルにどのような影響を与えるかを考慮する必要があります。

このパターンでは、Elasticsearch コンストラクトを使用して、テナントデータを表現および隔離するために使用されるモデルを検討します。さらに、このパターンでは、マルチテナント環境で OpenSearch Service を使用してインデックス作成と検索を実演する例として、シンプルなサーバーレスリファレンスアーキテクチャに焦点を当てています。これにより、すべてのテナント間で同じインデックスを共有しながら、テナントのデータ分離を維持するプールデータパーティショニングのモデルが実現されます。このパターンでは、Amazon API Gateway、 AWS Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) AWS Lambda、OpenSearch Service の各サービスを使用します。 Amazon API Gateway

プールモデルとその他のデータパーティショニングモデルの詳細については、「追加情報」セクションを参照してください。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブな AWS アカウント

- AWS Command Line Interface (AWS CLI) バージョン 2.x、macOS、Linux、または Windows にインストールおよび設定
- Python バージョン 3.9
- pip3 — Python ソースコードは .zip ファイルとして提供され、Lambda 関数にデプロイされます。コードをローカルで使用またはカスタマイズする場合は、次の手順に従ってソースコードを開発して再コンパイルします。

  1. Python スクリプトと同じディレクトリでコマンド `pip3 freeze > requirements.txt` を実行して `requirements.txt` ファイルを生成します。
  2. 依存関係 `pip3 install -r requirements.txt` をインストールします。

制限事項

- このコードは Python で実行され、現在、他のプログラミング言語はサポートされていません。
- サンプルアプリケーションには、 AWS クロスリージョンまたはディザスタリカバリ (DR) サポートは含まれません。
- このパターンは、デモンストレーションのみを目的としています。実稼働環境では使用しないでください。

アーキテクチャ

以下の図に、このパターンのアーキテクチャについて概要を示します。このアーキテクチャには、以下の項目が含まれます。

- コンテンツのインデックス作成とクエリを実行する Lambda
- 検索を実行する OpenSearch Service
- ユーザーとの API インタラクションを提供する API Gateway
- (インデックスが付いていない) 未処理のデータを保存するための Amazon S3
- ログをモニタリングする Amazon CloudWatch
- AWS Identity and Access Management テナントロールとポリシーを作成するための (IAM)

自動化とスケール

わかりやすく AWS CLI するために、このパターンでは を使用してインフラストラクチャをプロビジョニングし、サンプルコードをデプロイします。 CloudFormation テンプレートまたは AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) スクリプトを作成して、パターンを自動化できます。

ツール

AWS のサービス

- AWS CLI は、コマンドラインシェルでコマンドを使用して AWS のサービス および リソースを管理するための統合ツールです。
- Lambda はサーバーをプロビジョニングしたり管理しなくてもコードを実行できるコンピューティングサービスです。Lambda は必要に応じてコードを実行し、1 日あたり数個のリクエストから 1 秒あたり数千のリクエストまで自動的にスケールします。
- API Gateway は、REST、HTTP、WebSocket APIsで作成、公開、保守、モニタリング、保護 AWS のサービス するための です。
- Amazon S3 は、ウェブ上のどこからでも、任意の量のデータをいつでも保存して取得できるようにするオブジェクトストレージサービスです。
- OpenSearch Service は、大規模かつコスト効率の高い方法で、Elasticsearch のデプロイ、セキュリティ保護、実行を簡単に行えるフルマネージドサービスです。

Code

添付ファイルには、このパターンのサンプルが記載されています。具体的には次のとおりです。

- `index_lambda_package.zip` — プールモデルを使用して OpenSearch Service のデータにインデックスを付けるための Lambda 関数。
- `search_lambda_package.zip` — OpenSearch Service 内のデータを検索するための Lambda 関数。
- `Tenant-1-data` — Tenant-1 の (インデックスが付いていない) 未処理のデータをサンプリングします。
- `Tenant-2-data` — Tenant-2 の (インデックスが付いていない) 未処理のデータをサンプリングします。

> **Important**
>
> このパターンのストーリーには、Unix、Linux、macOS 用にフォーマットされた AWS CLI コマンド例が含まれています。Windows の場合は、各行末のバックスラッシュ (\) Unix 連結文字をキャレット (^) に置き換えてください。

> **Note**
>
> AWS CLI コマンドで、角括弧 (<>) 内のすべての値を正しい値に置き換えます。

エピック

S3 バケットの作成と設定

タスク	説明	必要なスキル
S3 バケットを作成する。	に S3 バケットを作成します AWS リージョン。このバケットには、インデックスが付いていないサンプルアプリケーションのテナントデータが格納されます。 名前空間はすべての によって共有されるため、S3 バケットの名前がグローバルに一意であることを確認してください AWS アカウント。 S3 バケットを作成するには、次のように AWS CLI create-bucket コマンドを使用します。 `aws s3api create-bucket \`	クラウドアーキテクト、クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル

	`--bucket <tenantrawdata> \`
	`--region <your-AWS-Region>`
	
	`tenantrawdata` は S3 バケット名です。(「バケット命名ガイドライン」に従った任意の一意の名前を使用できます)。	

Elasticsearch クラスターの作成と設定

タスク	説明	必要なスキル

OpenSearch Service ドメインを作成します。	AWS CLI create-elasticsearch-domain コマンドを実行して、OpenSearch Service ドメインを作成します。
	
	`aws es create-elasticsearch-domain \`
	`--domain-name vpc-cli-example \`
	`--elasticsearch-version 7.10 \`
	`--elasticsearch-cluster-config InstanceType=t3.medium.elasticsearch,InstanceCount=1 \`
	`--ebs-options EBSEnabled=true,VolumeType=gp2,VolumeSize=10 \`
	`--domain-endpoint-options "{\"EnforceHTTPS\": true}" \`
		クラウドアーキテクト、クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル

	<pre> --encryption-at-re
	st-options "{\"Enabl
	ed\": true}" \
	  --node-to-node-
	encryption-options
	 "{\"Enabled\": true}"
	 \
	  --advanced-securit
	y-options "{\"Enabl
	ed\": true, \"Interna
	lUserDatabaseEnabled
	\": true, \
	    \"MasterUserOption
	s\": {\"MasterUserName
	\": \"KibanaUser\", \
	    \"MasterUserPasswo
	rd\": \"NewKiba
	naPassword@123\"}}" \
	  --vpc-options
	 "{\"SubnetIds\":
	 [\"<subnet-id>\"],
	 \"SecurityGroupIds\":
	 [\"<sg-id>\"]}" \
	  --access-policies
	 "{\"Version\":
	 \"2012-10-17\",
	 \"Statement\":
	 [{ \"Effect\":
	 \"Allow\", \
	    \"Principal\":
	 {\"AWS\": \"*\" },
	 \"Action\":\"es:*\",
	 \
	    \"Resource\":
	 \"arn:aws:es:<regi
	on>:<account-id>:d
	omain\/vpc-cli-exa
	mple\/*\" }] }"</pre>
	テスト用ドメインであるため、インスタンス数は 1 に	

タスク	説明	必要なスキル
	設定されています。ドメインの作成後は、詳細を変更できないため、`advanced-security-options` パラメータを使用してきめ細かいアクセス制御を有効にする必要があります。 このコマンドは、Kibana コンソールにログインできるマスターユーザー名 (`KibanaUser`) とパスワードを作成します。 このドメインは仮想プライベートクラウド (VPC) の一部であるため、使用するアクセスポリシーを指定して、必ず Elasticsearch インスタンスにアクセスする必要があります。 詳細については、 AWS ドキュメントの「VPC 内での Amazon OpenSearch Service ドメインの起動」を参照してください。	

タスク	説明	必要なスキル

踏み台ホストをセットアップします。	Kibana コンソールにアクセスするための踏み台ホストとして、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Windows インスタンスをセットアップします。Elasticsearch セキュリティグループは、Amazon EC2 セキュリティグループからのトラフィックを許可する必要があります。　手順については、ブログ記事「踏み台サーバーを使用して EC2 インスタンスへのネットワークアクセスを制御する」を参照してください。
	
	踏み台ホストがセットアップされ、インスタンスに関連付けられているセキュリティグループが利用可能になったら、 AWS CLI authorize-security-group-ingress コマンドを使用して Elasticsearch セキュリティグループにアクセス許可を追加して、Amazon EC2 (踏み台ホスト) セキュリティグループからのポート 443 を許可します。
	
	`aws ec2 authorize-security-group-ingress \`
	`  --group-id <SecurityGroupIdfElasticSearch> \`
		クラウドアーキテクト、クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル

	`--protocol tcp \`
	`--port 443 \`
	`--source-group <SecurityGroupIdfBashionHostEC2>`	

Lambda 関数の作成と設定

タスク	説明	必要なスキル

Lambda 実行ロールを作成する	AWS CLI create-role コマンドを実行して、Lambda インデックス関数に AWS のサービス および リソースへのアクセスを許可します。
	`aws iam create-role \`
	`--role-name index-lambda-role \`
	`--assume-role-policy-document file://lambda_assume_role.json`
	ここで、`lambda_assume_role.json` は JSON ドキュメントで、以下のように Lambda 関数に `AssumeRole` 権限を付与します。
	`{`
	`"Version": "2012-10-17",`
	`"Statement": [`
	`{`
	`"Effect": "Allow",`
		クラウドアーキテクト、クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル

	<pre>"Principa
	l": {
	
	"Service": "lambda.a
	mazonaws.com"
	},
	"Action":
	"sts:AssumeRole"
	}
	]
	}</pre>	

タスク	説明	必要なスキル

マネージドポリシーを Lambda ロールにアタッチする	AWS CLI attach-role-policy コマンドを実行して、前のステップで作成したロールに管理ポリシーをアタッチします。これらの 2 つのポリシーは、Elastic Network Interface を作成し、CloudWatch Logs にログを書き込む権限をロールに与えます。
	
	`aws iam attach-role-policy \`
	`  --role-name index-lambda-role \`
	`  --policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLambdaBasicExecutionRole`
	
	`aws iam attach-role-policy \`
	`  --role-name index-lambda-role \`
	`  --policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLambdaVPCAccessExecutionRole`
		クラウドアーキテクト、クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル

Lambda インデックス関数に、S3 オブジェクトの読み取り権限を与えるポリシーを作成する	AWS CLI create-policy コマンドを に実行して、Lambda インデックス関数に S3 バケット内のオブジェクトを読み取るs3:GetObject アクセス許可を付与します。
	`aws iam create-policy \ --policy-name s3-permission-policy \ --policy-document file://s3-policy.json`
	ファイル s3-policy.json は次に示す JSON ドキュメントで、S3 オブジェクトへの読み取りアクセスを許可するs3:GetObject 権限を付与します。S3 バケットを作成するときに別の名前を使用した場合は、Resource セクションで正しいバケット名を指定します。
	`{ "Version": "2012-10-17", "Statement": [ { "Effect": "Allow", "Action": "s3:GetObject", "Resource": "arn:aws:s3:::<tenantrawdata>/*" }`
		クラウドアーキテクト、クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル
	<pre>] }</pre>	

Amazon S3 のアクセス許可ポリシーを Lambda 実行ロールにアタッチする	AWS CLI attach-role-policy コマンドを実行して、前のステップで作成した Amazon S3 アクセス許可ポリシーを Lambda 実行ロールにアタッチします。
	<pre>aws iam attach-role-policy \
	  --role-name index-lambda-role \
	  --policy-arn <PolicyARN></pre>
	ここで、PolicyARN は Amazon S3 のアクセス許可ポリシーの Amazon リソースネーム (ARN) です。前のコマンド出力からこの値を取得できます。
		クラウドアーキテクト、クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル
Lambda インデックス関数の作成	AWS CLI create-function コマンドを実行して、OpenSearch Service にアクセスする Lambda インデックス関数を作成します。 `aws lambda create-function \ --function-name index-lambda-function \ --zip-file fileb://index_lambda_package.zip \ --handler lambda_index.lambda_handler \ --runtime python3.9 \ --role "arn:aws:iam::account-id:role/index-lambda-role" \ --timeout 30 \ --vpc-config "{\"SubnetIds\": [\"<subnet-id1\>", \"<subnet-id2>\"], \ \"SecurityGroupIds\": [\"<sg-1>\"]}"`	クラウドアーキテクト、クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル
Amazon S3 が Lambda インデックス関数を呼び出すことを許可する	AWS CLI add-permission コマンドを実行して、Lambda インデックス関数を呼び出すアクセス許可を Amazon S3 に付与します。 `aws lambda add-permission \ --function-name index-lambda-function \ --statement-id s3-permissions \ --action lambda:InvokeFunction \ --principal s3.amazonaws.com \ --source-arn "arn:aws:s3:::<tenantrawdata>" \ --source-account "<account-id>"`	クラウドアーキテクト、クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル
Amazon S3 イベントの Lambda トリガーを追加する	Amazon S3 `ObjectCreated` イベントが検出されたときに Lambda インデックス関数に通知を送信するには、 AWS CLI put-bucket-notification-configuration コマンドを実行します。インデックス関数は、オブジェクトが S3 バケットにアップロードされるたびに実行されます。 `aws s3api put-bucket-notification-configuration \ --bucket <tenantrawdata> \ --notification-configuration file://s3-trigger.json` ファイル `s3-trigger.json` は現在のフォルダにある JSON ドキュメントで、Amazon S3 `ObjectCreated` イベントが発生したときにリソースポリシーを Lambda 関数に追加します。	クラウドアーキテクト、クラウド管理者

Lambda 検索関数の作成と設定

タスク	説明	必要なスキル
Lambda 実行ロールを作成する	AWS CLI create-role コマンドを実行して、Lambda 検索関数に AWS のサービス および	クラウドアーキテクト、クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル

	リソースへのアクセスを許可します。
	
	`aws iam create-role \ --role-name search-lambda-role \ --assume-role-policy-document file://lambda_assume_role.json`
	
	ここで、`lambda_assume_role.json` は現在フォルダ内にある JSON ドキュメントで、以下のように、Lambda 関数に `AssumeRole` の権限を付与します。
	
	`{ "Version": "2012-10-17", "Statement": [ { "Effect": "Allow", "Principal": { "Service": "lambda.amazonaws.com" }, "Action": "sts:AssumeRole" } ] }`	

タスク	説明	必要なスキル

マネージドポリシーを Lambda ロールにアタッチする	AWS CLI attach-role-policy コマンドを実行して、前のステップで作成したロールに管理ポリシーをアタッチします。これらの 2 つのポリシーは、Elastic Network Interface を作成し、CloudWatch Logs にログを書き込む権限をロールに与えます。
	
	`aws iam attach-role-policy \`
	`  --role-name search-lambda-role \`
	`  --policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLambdaBasicExecutionRole`
	
	`aws iam attach-role-policy \`
	`  --role-name search-lambda-role \`
	`  --policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLambdaVPCAccessExecutionRole`
		クラウドアーキテクト、クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル
Lambda 検索関数を作成する	AWS CLI create-function コマンドを実行して、OpenSearch Service にアクセスする Lambda 検索関数を作成します。 `aws lambda create-function \ --function-name search-lambda-function \ --zip-file fileb://search_lambda_package.zip \ --handler lambda_search.lambda_handler \ --runtime python3.9 \ --role "arn:aws:iam::account-id:role/search-lambda-role" \ --timeout 30 \ --vpc-config "{\"SubnetIds\": [\"<subnet-id1\>", \"<subnet-id2>\"], \ \"SecurityGroupIds\": [\"<sg-1>\"]}"`	クラウドアーキテクト、クラウド管理者

IAM ロールを作成および設定

タスク	説明	必要なスキル
テナントの IAM ロールを作成する	AWS CLI create-role コマンドを実行して、検索機能のテストに使用される 2 つのテナントロールを作成します。	クラウドアーキテクト、クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル

	`aws iam create-role \ --role-name Tenant-1-role \ --assume-role-policy-document file://assume-role-policy.json`
	
	`aws iam create-role \ --role-name Tenant-2-role \ --assume-role-policy-document file://assume-role-policy.json`
	
	この `assume-role-policy.json` ファイルは、現在のフォルダ内にある JSON ドキュメントで、Lambda 実行ロールに `AssumeRole` のアクセス権限を付与します。
	
	`{ "Version": "2012-10-17", "Statement": [ { "Effect": "Allow", "Principal": { "AWS": "<Lambda execution role for index function>", "AWS": "<Lambda execution role for search function>" }, "Action": "sts:AssumeRole"`	

タスク	説明	必要なスキル

	`}`
	`]`
	`}`	

タスク	説明	必要なスキル

新規 IAM ポリシーを作成する	AWS CLI create-policy コマンドを実行して、Elasticsearch オペレーションへのアクセスを許可するテナントポリシーを作成します。
	
	`aws iam create-policy \ --policy-name tenant-policy \ --policy-document file://policy.json`
	
	この policy.json ファイルは、現在のフォルダ内の JSON ドキュメントで、Elasticsearch にアクセス権限を付与します。
	
	`{ "Version": "2012-10-17", "Statement": [ { "Effect": "Allow", "Action": [ "es:ESHttpDelete", "es:ESHttpGet", "es:ESHttpHead", "es:ESHttpPost", "es:ESHttpPut", "es:ESHttpPatch" ],`
		クラウドアーキテクト、クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル
	<pre>"Resource": ["<ARN of Elasticsearch domain created earlier>"] }] }</pre>	

テナント IAM ポリシーをテナントロールにアタッチする	AWS CLI attach-role-policy コマンドを実行して、前のステップで作成した 2 つのテナントロールにテナント IAM ポリシーをアタッチします。
	<pre>aws iam attach-role-policy \ --policy-arn arn:aws:iam::account-id:policy/tenant-policy \ --role-name Tenant-1-role
	
	aws iam attach-role-policy \ --policy-arn arn:aws:iam::account-id:policy/tenant-policy \ --role-name Tenant-2-role</pre>
	ポリシー ARN は、前のステップの出力から取得されます。
		クラウドアーキテクト、クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル

Lambda にロールを引き受ける権限を付与する IAM ポリシーを作成する	AWS CLI create-policy コマンドを実行して、Lambda がテナントロールを引き受けるポリシーを作成します。
	`aws iam create-policy \ --policy-name assume-tenant-role-policy \ --policy-document file://lambda_policy.json`
	この `lambda_policy.json` ファイルは、現在のフォルダ内にある JSON ドキュメントで、`AssumeRole` にアクセス権限を付与します。
	`{ "Version": "2012-10-17", "Statement": [ { "Effect": "Allow", "Action": "sts:AssumeRole", "Resource": "<ARN of tenant role created earlier>" } ] }`
	`Resource` には、ワイルドカード文字を使用すると、テナントごとに新しいポリシー
		クラウドアーキテクト、クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル
	を作成する必要がなくなります。	

Lambda インデックスロールに Amazon S3 へのアクセスを許可する IAM ポリシーを作成する	AWS CLI create-policy コマンドを実行して、S3 バケット内のオブジェクトにアクセスするアクセス許可を Lambda インデックスロールに付与します。
	`aws iam create-policy \ --policy-name s3-permission-policy \ --policy-document file://s3_lambda_policy.json`
	この s3_lambda_policy.json ファイルは、現在のフォルダ内にある JSON ポリシードキュメントです。
	`{ "Version": "2012-10-17", "Statement": [ { "Effect": "Allow", "Action": "s3:GetObject", "Resource": "arn:aws:s3:::tenantrawdata/*" } ] }`
		クラウドアーキテクト、クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル

ポリシーを Lambda 実行ロールにアタッチする	AWS CLI attach-role-policy コマンドを実行して、前のステップで作成したポリシーを、前に作成した Lambda インデックスと検索実行ロールにアタッチします。
	
	`aws iam attach-role-policy \`
	`  --policy-arn arn:aws:iam::account-id:policy/assume-tenant-role-policy \`
	`  --role-name index-lambda-role`
	
	`aws iam attach-role-policy \`
	`  --policy-arn arn:aws:iam::account-id:policy/assume-tenant-role-policy \`
	`  --role-name search-lambda-role`
	
	`aws iam attach-role-policy \`
	`  --policy-arn arn:aws:iam::account-id:policy/s3-permission-policy \`
	`  --role-name index-lambda-role`
	
	ポリシー ARN は、前のステップの出力から取得されます。
		クラウドアーキテクト、クラウド管理者

検索ドメインを作成して設定する

タスク	説明	必要なスキル

API ゲートウェイで REST API を作成する	AWS CLI create-rest-api コマンドを実行して REST API リソースを作成します。
	
	`aws apigateway create-rest-api \`
	`  --name Test-Api \`
	`  --endpoint-configuration "{ \"types\": [\"REGIONAL\"] }"`
	
	エンドポイント設定タイプでは、REGIONAL ではなく EDGE を指定して、特定の AWS リージョンではなくエッジロケーションを使用できます。
	
	コマンド出力の id フィールドの値に注目してください。これは、以降のコマンドで使用する API ID です。
		クラウドアーキテクト、クラウド管理者

API リソースの検索を作成する	API リソースを検索し、Lambda 検索関数をリソース名 search で起動します。(Lambda インデックス関数の API は、オブジェクトが S3 バケットにアップロードされると自動的に実行されるため、作成する必要はありません)。 1. AWS CLI get-resources コマンドを実行して、ルー	クラウドアーキテクト、クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル

	トパスの親 ID を取得します。
	
	`aws apigateway get-resources \ --rest-api-id <API-ID>`
	
	ID フィールドの値をメモします。この親 ID は次のコマンドで使用します。
	
	`{ "items": [ { "id": "zpsri964ck", "path": "/" } ] }`
	
	2. AWS CLI create-resource コマンドを実行して、検索 API のリソースを作成します。parent-id では、前のコマンドの ID を指定します。
	
	`aws apigateway create-resource \ --rest-api-id <API-ID> \ --parent-id <Parent-ID> \ --path-part search`	

タスク	説明	必要なスキル
検索 API の GET メソッドを作成する	AWS CLI put-method コマンドを実行して、検索 API のGET メソッドを作成します。 `aws apigateway put-method \ --rest-api-id <API-ID> \ --resource-id <ID from the previous command output> \ --http-method GET \ --authorization-type "NONE" \ --no-api-key-required` `resource-id` では、`create-resource` コマンドの ID を指定します。	クラウドアーキテクト、クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル
検索 API のメソッドレスポンスを作成する	put AWS CLI put-method-response コマンドを実行して、検索 API のメソッドレスポンスを追加します。 `aws apigateway put-method-response \ --rest-api-id <API-ID> \ --resource-id <ID from the create-resource command output> \ --http-method GET \ --status-code 200 \ --response-models "{\"application/json\": \"Empty\"}"` `resource-id` には、前の `create-resource` コマンドから出力された ID を指定します。	クラウドアーキテクト、クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル

検索 API のプロキシ Lambda 統合を設定する	AWS CLI put-integration コマンドを実行して、Lambda 検索関数との統合を設定します。
	
	`aws apigateway put-integration \`
	`  --rest-api-id <API-ID> \`
	`  --resource-id  <ID from the create-resource command output> \`
	`  --http-method GET \`
	`  --type AWS_PROXY \`
	`  --integration-http-method GET \`
	`  --uri arn:aws:apigateway:region:lambda:path/2015-03-31/functions/arn:aws:lambda:<region>:<account-id>:function:<function-name>/invocations`
	
	`resource-id` では、前の `create-resource` コマンドの ID を指定します。
		クラウドアーキテクト、クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル
API ゲートウェイに Lambda 検索関数を呼び出す権限を付与する	AWS CLI add-permission コマンドを実行して、検索関数を使用するアクセス許可を API Gateway に付与します。 `aws lambda add-permission \ --function-name <function-name> \ --statement-id apigateway-get \ --action lambda:InvokeFunction \ --principal apigateway.amazonaws.com \ --source-arn "arn:aws:execute-api:<region>:<account-id>:api-id/*/GET/search` search ではなく別の API リソース名を使用している場合は、source-arn パスを変更します。	クラウドアーキテクト、クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル

検索 API をデプロイする	AWS CLI create-deployment コマンドを実行して、 という名前のステージリソースを作成しますdev。
	
	`aws apigateway create-deployment \`
	`  --rest-api-id <API-ID> \`
	`  --stage-name dev`
	
	API を更新する場合は、同じ AWS CLI コマンドを使用して同じステージに再デプロイできます。
		クラウドアーキテクト、クラウド管理者

Kibana ロールの作成と設定

タスク	説明	必要なスキル
Kibana コンソールにログインする	1. Kibana へのリンクは、OpenSearch Service コンソールのドメインダッシュボードにあります。この URL は <domain-endpoint>/_plugin/kibana/ の形式になります。 2. 最初のエピックで設定した踏み台ホストを使用して Kibana コンソールにアクセスします。 3. 前のステップで OpenSearch Service ドメインの作成	クラウドアーキテクト、クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル
	時に使用したマスターユーザー名とパスワードを使用して、Kibana コンソールにログインします。 4. テナントを選択するよう求められた場合、[Private] を選択します。	

タスク	説明	必要なスキル
Kibana ロールの作成と設定	データを隔離し、あるテナントが別のテナントのデータを取得できないようにするには、ドキュメントセキュリティを使用する必要があります。ドキュメントセキュリティを使用すると、テナントがテナント ID を含むドキュメントのみにアクセスできるようになります。 1. Kibana コンソールのナビゲーションペインで、[セキュリティ]、[ロール] を選択します。 2. 新規テナントロールを作成します。 3. クラスター権限を `indices_all` に設定すると、OpenSearch Service インデックスに作成、読み取り、更新、削除 (CRUD) 権限が付与されます。 4. インデックスへのアクセス権限を `tenant-data` インデックスに制限します。(インデックス名は Lambda 検索関数とインデックス関数の名前と一致する必要があります。) 5. インデックス権限を `indices_all` に設定して、インデックス関連のすべての操作をユーザーが実	クラウドアーキテクト、クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル
	行できるようにします。(要件に応じて、よりきめ細かくアクセスできるように操作を制限できます)。 6. ドキュメントレベルのセキュリティを確保するには、次のポリシーを使用してテナント ID でドキュメントをフィルタリングし、共有インデックス内のテナントにデータを隔離します。 `{ "bool": { "must": { "match": { "TenantId": "Tenant-1" } } } }` インデックス名、プロパティ、値では、大文字と小文字が区別されます。	

タスク	説明	必要なスキル
ユーザーをロールにマッピングします。	1. ロールについて [マッピングされたユーザー] タブを選択し、[ユーザーのマッピング] を選択します。 2. [バックエンドロール] セクションで、前に作成した IAM テナントロールの ARN を指定してから、マップを選択します。これにより、IAM テナントロールが Kibana ロールにマッピングされ、テナント固有の検索ではそのテナントのデータのみが返されるようになります。例えば、Tenant-1 の IAMロール名が `Tenant-1-Role` の場合、Tenant-1 の Kibana ロールの [バックエンドロール] ボックスで `Tenant-1-Role` の ARN を指定します(「テナントロールの作成および設定」エピックから)。 3. テナント 2 では、ステップ 1 と 2 を繰り返します。 テナントのオンボーディング時に、テナントロールと Kibana ロールの作成を自動化することをお勧めします。	クラウドアーキテクト、クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル
テナント-データ インデックスを作成します。	ナビゲーションペインの [管理] で [開発ツール] を選択し、次のコマンドを実行します。このコマンドは、TenantId プロパティのマッピングを定義する tenant-data インデックスを作成します。 `PUT /tenant-data { "mappings": { "properties": { "TenantId": { "type": "keyword"} } } }`	クラウドアーキテクト、クラウド管理者

Amazon S3 と の VPC エンドポイントを作成する AWS STS

タスク	説明	必要なスキル
Amazon S3 の VPC エンドポイントを作成する	AWS CLI create-vpc-endpoint コマンドを実行して、Amazon S3 の VPC エンドポイントを作成します。エンドポイントにより、VPC の Lambda インデックス関数が Amazon S3 にアクセスできるようになります。 `aws ec2 create-vpc-endpoint \ --vpc-id <VPC-ID> \`	クラウドアーキテクト、クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル

	<pre>--service-name com.amazonaws.us-east-1.s3 \
	--route-table-ids <route-table-ID></pre>
	vpc-id には、Lambda インデックス関数に使用している VPC を指定します。service-name には、Amazon S3 エンドポイントの正しい URL を使用します。route-table-ids には、VPC エンドポイントに関連付けられているルートテーブルを指定します。	

タスク	説明	必要なスキル
の VPC エンドポイントを作成します AWS STS。	AWS CLI create-vpc-endpoint コマンドを実行して、 AWS Security Token Service () の VPC エンドポイントを作成しますAWS STS。エンドポイントにより、VPC の Lambda インデックス関数と Lambda 検索関数が AWS STSにアクセスできるようになります。関数は、IAM ロールを引き受ける AWS STS ときに を使用します。 `aws ec2 create-vpc-endpoint \ --vpc-id <VPC-ID> \ --vpc-endpoint-type Interface \ --service-name com.amazonaws.us-east-1.sts \ --subnet-id <subnet-ID> \ --security-group-id <security-group-ID>` `vpc-id` には、Lambda インデックス関数と Lambda 検索関数に使用している VPC を指定します。`subnet-id` には、このエンドポイントを作成するサブネットを指定します。`security-group-id` には、このエンドポイントを関連付けるセキュリティグループを指定します。	クラウドアーキテクト、クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル
	(Lambda が使用するセキュリティグループと同じである可能性があります)。	

マルチテナンシーとデータ隔離のテスト

タスク	説明	必要なスキル
インデックス関数と検索関数の Python ファイルを更新する	1. `index_lambda_package.zip` ファイルで、ファイルを編集 `lamba_index.py` して AWS アカウント ID、AWS リージョンおよび Elasticsearch エンドポイント情報を更新します。 2. `search_lambda_package.zip` ファイルで、`lambda_search.py` ファイルを編集して AWS アカウント ID、AWS リージョンおよび Elasticsearch エンドポイント情報を更新します。 Elasticsearch エンドポイントは OpenSearch Service コンソールの [概要] タブから取得できます。これは、`<AWS-Region>.es.amazonaws.com` という形式です。	クラウドアーキテクト、アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル

Lambda コードを作成する	Python ファイルに加えた変更で Lambda コードを更新するには、 AWS CLI update-function-code コマンドを使用します。
	
	`aws lambda update-function-code \`
	`  --function-name index-lambda-function \`
	`  --zip-file fileb://index_lambda_package.zip`
	
	`aws lambda update-function-code \`
	`  --function-name search-lambda-function \`
	`  --zip-file fileb://search_lambda_package.zip`
		クラウドアーキテクト、アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル

S3 バケットに未処理のデータをアップロードする	Tenant-1 および Tenant-2 オブジェクトのデータを`tenantrawdata` バケットにアップロードするには、AWS CLI cp コマンドを使用します (この目的のために作成した S3 バケットの名前を指定します) 。
	`aws s3 cp tenant-1-data s3://tenantrawdata`
	`aws s3 cp tenant-2-data s3://tenantrawdata`
	S3 バケットは、データがアップロードされるたびに Lambda インデックス関数を実行するように設定されているため、ドキュメントには Elasticsearch でインデックスが付けられます。
		クラウドアーキテクト、クラウド管理者

Kibana コンソールからデータを検索する	Kibana コンソールで、以下のクエリを実行します。 `GET tenant-data/_search` このクエリは、Elasticsearch でインデックスに登録されているすべてのドキュメントを表示します。この場合、Tenant-1 と Tenant-2 の 2 つのドキュメントが別々に表示されます。	クラウドアーキテクト、クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル

API ゲートウェイ から検索 API をテストする	1. API ゲートウェイコンソールで、検索 API を開き、検索リソース内の GET メソッドを選択して、[テスト] を選択します。
	2. テストウィンドウで、テナント ID に次のクエリ文字列 (大文字と小文字を区別) を入力し、[テスト] を選択します。
	`TenantId=Tenant-1`
	Lambda 関数は、ドキュメントレベルのセキュリティに基づいてテナントドキュメントをフィルタリングするクエリを OpenSearch Service に送信します。このメソッドは Tenant-1 に属するドキュメントを返します。
	3. クエリ文字列を次のように変更します。
	`TenantId=Tenant-2`
	このクエリは Tenant-1 に属するドキュメントを返します。
		クラウドアーキテクト、アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
	画面の図については、「追加情報」セクションを参照してください。	
リソースをクリーンアップします。	アカウントへの追加料金が発生しないように、作成したすべてのリソースをクリーンアップします。	AWS DevOps、クラウドアーキテクト、クラウド管理者

関連リソース

- AWS SDK for Python (Boto)
- AWS Lambda ドキュメント
- API Gateway ドキュメント
- 「Amazon S3 ドキュメント」
- 「Amazon OpenSearch Service」
  - 「Amazon OpenSearch Service のきめ細かなアクセスコントロール」
  - 「Amazon OpenSearch Service を用いて検索アプリケーションを作成する」
  - 「VPC 内で Amazon OpenSearch Service ドメインを起動する」

追加情報

データパーティショニングのモデル

マルチテナントシステムで使用される一般的なデータパーティショニングモデルには、サイロ、プール、ハイブリッドの 3 つがあります。選択するモデルは、環境のコンプライアンス、ノイジーネイバー、運用、隔離の要件によって異なります。

サイロモデル

サイロモデルでは、各テナントのデータをテナントデータが混在しない個別のストレージエリアに保存します。OpenSearch Service のサイロモデルを実装するには、「テナントごとのドメイン」と「テナントごとのインデックス」という 2 つの方法があります。

- テナントごとのドメイン — テナントごとに個別の OpenSearch Service ドメイン (Elasticsearch クラスターと同義) を使用できます。各テナントを独自のドメインに配置することで、データをスタンドアロンコンストラクトに配置することに関連するすべてのメリットが得られます。しかし、このアプローチでは、管理とアジリティの面で課題が生じています。隔離型であるため、テナントの運営状況や活動を集計して評価することが難しくなっています。これはコストのかかるオプションであり、各 OpenSearch Service ドメインには、実稼働環境のワークロード用に最低でも 3 つのマスターノードと 2 つのデータノードが必要です。

- テナントごとのインデックス — OpenSearch Service クラスター内の個別のインデックスにテナントデータを配置できます。このアプローチでは、テナント識別子をインデックス名にあらかじめ付けておくことで、インデックスを作成して名前を付けるときにテナント識別子を使用できます。テナントごとにインデックスを付けるアプローチでは、テナントごとに完全に分離したクラスターを導入しなくても、サイロの目標を達成できます。　しかし、インデックスの数が増えると、このアプローチではより多くのシャードが必要になり、マスターノードがより多くの割り当てとリバランスを処理する必要があるため、メモリの負荷がかかる可能性があります。

サイロモデルでの隔離 — サイロモデルでは、IAM ポリシーを使用して、各テナントのデータを保持するドメインまたはインデックスを隔離します。これらのポリシーは、あるテナントが別のテナントのデータにアクセスすることを防止します。サイロ隔離モデルを実装するには、テナントリソースへのアクセスを制御するリソースベースのポリシーを作成できます。通常、これはドメインアクセスポリシーで、Elasticsearch インデックスや API など、プリンシパルがドメインのサブリソースに対して実行できるアクションを指定します。IAM アイデンティティベースのポリシーでは、OpenSearch Service 内のドメイン、インデックス、または API に対して許可または拒否するアクションを指定できます。IAM ポリシーの `Action` 要素は、ポリシーによって許可または拒否される特定のアクションを記述し、`Principal`　要素は、影響を受けるアカウント、ユーザー、またはロールを指定します。

以下のサンプルポリシーは、`es:*` で指定された `tenant-1` ドメイン上のサブリソースへの完全なアクセス権を Tenant-1 にのみ付与します。`Resource` 要素の末尾に付いた `/*` は重要であり、このポリシーがドメイン自体ではなく、ドメインのサブリソースに適用されることを示します。このポリシーが有効な場合、テナントは新しいドメインの作成や、既存のドメイン設定を変更できません

```
{
   "Version": "2012-10-17",
   "Statement": [
      {
         "Effect": "Allow",
         "Principal": {
            "AWS": "arn:aws:iam::<aws-account-id>:user/Tenant-1"
         },
         "Action": "es:*",
         "Resource": "arn:aws:es:<Region>:<account-id>:domain/tenant-1/*"
      }
   ]
}
```

「インデックスごとのテナント」サイロモデルを実装するには、このサンプルポリシーを変更して、インデックス名を指定することで、Tenant-1 を指定された 1 つ以上のインデックスにさらに制限する必要があります。次のサンプルポリシーでは、Tenant-1 を `tenant-index-1` インデックスに制限しています。

```
{
   "Version": "2012-10-17",
   "Statement": [
      {
         "Effect": "Allow",
         "Principal": {
            "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:user/Tenant-1"
         },
         "Action": "es:*",
         "Resource": "arn:aws:es:<Region>:<account-id>:domain/test-domain/tenant-
index-1/*"
      }
   ]
}
```

プールモデル

プールモデルでは、すべてのテナントデータが同じドメイン内のインデックスに保存されます。テナント識別子はデータ (ドキュメント) に含まれ、パーティションキーとして使用されるため、どのデータがどのテナントに属しているか判断できます。このモデルでは、管理オーバーヘッドが削減されます。プールインデックスの操作と管理は、複数のインデックスを管理するよりも容易で効率的です。しかし、テナントデータが同じインデックスに混在しているため、サイロモデルが提供する自

然なテナント隔離が失われます。このアプローチでは、ノイジーネイバー効果によりパフォーマンスが低下する可能性もあります。

プールモデルでのテナント隔離 — 一般的に、テナント隔離をプールモデルに実装するのは困難です。サイロモデルで使用されている IAM メカニズムでは、ドキュメントに保存されているテナント ID に基づいて隔離を記述することはできません。

代わりに、Open Distro for Elasticsearch で提供されるきめ細かなアクセス制御 (FGAC) サポートを使用する方法があります。FGAC では、インデックス、ドキュメント、またはフィールドレベルでアクセス許可を制御できます。　FGAC は、リクエストごとに、ユーザーの認証情報を評価し、ユーザーを認証するか、アクセスを拒否します。FGAC がユーザーを認証すると、そのユーザーにマッピングされているすべてのロールを取得し、アクセス許可のセット一式を使用してリクエストの処理方法を決定します。

プールされたモデルで必要な隔離を実現するには、「ドキュメントレベルのセキュリティ」を使用できます。これにより、ロールをインデックス内のドキュメントのサブセットに制限できます。以下のサンプルロールは、クエリを Tenant-1 に制限します。このロールを Tenant-1 に適用することで、必要な隔離を実現できます。

```
{
   "bool": {
     "must": {
       "match": {
         "tenantId": "Tenant-1"
       }
     }
   }
 }
```

ハイブリッドモデル

ハイブリッドモデルでは、同じ環境でサイロモデルとプールモデルを組み合わせて、各テナントレイヤー (無料、標準、プレミアム階層など) に独自のエクスペリエンスを提供します。各層は、プールモデルで使用されているのと同じセキュリティプロファイルに従います。

ハイブリッドモデルでのテナント隔離 — ハイブリッドモデルでは、ドキュメントレベルで FGAC セキュリティモデルを使用することでテナントを隔離できるプールモデルと同じセキュリティプロファ

イルに従います。この戦略はクラスター管理を簡素化し、アジリティを提供しますが、アーキテクチャの他の側面が複雑になります。例えば、どのモデルを各テナントに関連付けるか決めるには、コードをさらに複雑化する必要があります。また、単一テナントのクエリによってドメイン全体が飽和状態になり、他のテナントのエクスペリエンスが低下しないようにする必要があります。

API ゲートウェイでのテスト

Tenant-1 クエリのテストウィンドウ

Tenant-2 クエリのテストウィンドウ

アタッチメント

このドキュメントに関連する追加コンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してください。「attachment.zip」

AWS CDK と TypeScript を使用してマルチスタックのアプリケーションをデプロイする

Dr. Rahul Sharad Gaikwad、Amazon Web Services

概要

このパターンは、AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) と TypeScript を使用して、Amazon Web Services (AWS) にアプリケーションをデプロイするための段階的なアプローチを示しています。例として、このパターンはサーバーレスのリアルタイム分析アプリケーションをデプロイします。

このパターンはネストされたスタックアプリケーションをビルドしてデプロイします。親の AWS CloudFormation スタックは、子スタックまたはネストされたスタックを呼び出します。 各子スタックは、CloudFormation スタックで定義されている AWS リソースをビルドしてデプロイします。コマンドラインインターフェイス (CLI) コマンド `cdk` である AWS CDK ツールキットは、CloudFormation スタックの主要なインターフェイスです。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブな AWS アカウント
- 既存の仮想プライベートクラウド (VPC) とサブネット
- インストールおよび設定済みの AWS CDK Toolkit。
- 管理者権限とアクセスキーセットを持つユーザー。
- Node.js
- AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI)

制限事項

- AWS CDK は AWS CloudFormation を使用しているため、AWS CDK アプリケーションには CloudFormation サービスクォータが適用されます。詳細については、「AWS CloudFormation のクォータ」を参照してください。

製品バージョン

このパターンは、以下のツールとバージョンを使用して構築され、テストされています。

- AWS CDK ツールキット 1.83.0
- Node.js 14.13.0
- npm 7.0.14

このパターンは、AWS CDK または npm のどのバージョンでも機能するはずです。Node.js のバージョン 13.0.0 から 13.6.0 は AWS CDK と互換性がないことに注意してください。

アーキテクチャ

ターゲットテクノロジースタック

- AWS Amplify Console
- Amazon API Gateway
- AWS CDK
- Amazon CloudFront
- Amazon Cognito
- Amazon DynamoDB
- Amazon Data Firehose
- Amazon Kinesis Data Streams
- AWS Lambda
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)

ターゲットアーキテクチャ

次の図は、AWS CDK と TypeScript を使用したマルチスタックのアプリケーションのデプロイを示しています。

次の図は、サンプルサーバーレスリアルタイムアプリケーションのアーキテクチャを示します。

ツール

ツール

- AWS Amplify Console は、フルスタックのウェブおよびモバイルアプリケーションを AWS にデプロイするためのコントロールセンターです。Amplify コンソールホスティングは、継続的なデプロイでフルスタックのサーバーレス Web アプリをホストするための Git ベースのワークフローを提供します。Admin UI は、フロントエンドのウェブ開発者やモバイル開発者が AWS コンソールの外部でアプリケーションのバックエンドを作成および管理するためのビジュアルインターフェイスです。
- Amazon API Gateway は、あらゆる規模の REST、HTTP、WebSocket API を作成、公開、管理、モニタリング、保護するための AWS のサービスです。
- AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) は、AWS クラウドインフラストラクチャをコードで定義してプロビジョニングするのに役立つソフトウェア開発フレームワークです。
- AWS CDK Toolkit は、AWS CDK アプリとの対話に役立つコマンドラインのクラウド開発キットです。cdk CLI コマンドは、AWS CDK アプリケーションを操作するための主要なツールです。アプリを実行し、定義したアプリケーションモデルを調べ、AWS CDK によって生成された AWS CloudFormation テンプレートを作成してデプロイします。
- Amazon CloudFront は、.html、.css、.js、画像ファイルなどの静的および動的 Web コンテンツの配布を高速化する Web サービスです。CloudFront は、エッジロケーションと呼ばれるデータセンターの世界規模のネットワークを通じてコンテンツを配信し、レイテンシーを短縮し、パフォーマンスを向上させます。
- Amazon Cognito は、ウェブおよびモバイルアプリの認証、認可、およびユーザー管理機能を提供します。ユーザーは、直接サインインしても、サードパーティを介してサインインしてもかまいません。
- Amazon DynamoDB は、フルマネージド NoSQL データベースサービスであり、シームレスなスケーラビリティを備えた高速で予測可能なパフォーマンスを提供します。
- Amazon Data Firehose は、Amazon S3、Amazon Redshift、Amazon OpenSearch Service、Splunk、カスタム HTTP エンドポイント、またはサポートされているサードパーティのサービスプロバイダーが所有する HTTP エンドポイントなどの宛先に、リアルタイムのストリーミングデータを配信するフルマネージドサービスです。
- Amazon Kinesis Data Streams は、データレコードの大規模なストリームをリアルタイムで収集および処理するためのサービスです。
- 「AWS Lambda」 – AWS Lambda はサーバーのプロビジョニングや管理を行わずにコードの実行を支援できるコンピューティングサービスです。Lambda は必要に応じてコードを実行し、1 日あたり数個のリクエストから 1 秒あたり数千のリクエストまで自動的にスケールします。課金は実際に消費したコンピューティング時間に対してのみ発生します。コードが実行されていない場合、料金は発生しません。

- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、あらゆる量のデータを保存、保護、取得できるクラウドベースのオブジェクトストレージサービスです。

コード

このパターンのコードは添付されています。

エピック

AWS CDK ツールキットをインストール

タスク	説明	必要なスキル
AWS CDK ツールキットをインストールします。	AWS CDK Toolkit をグローバルにインストールするには、次のコマンドを実行します。 `npm install -g aws-cdk`	DevOps
バージョンを確認します。	AWS CDK Toolkit のバージョンを確認するには、次のコマンドを実行します。 `cdk --version`	DevOps

AWS 認証情報の設定

タスク	説明	必要なスキル

認証情報を設定します。	認証情報を設定するには、`aws configure` コマンドを実行し、プロンプトに従います。
	
	`$aws configure`
	`AWS Access Key ID`
	`[None]:`
		DevOps

タスク	説明	必要なスキル

	`AWS Secret Access Key [None]: your_secret_access_key`
	`Default region name [None]:`
	`Default output format [None]:`	

プロジェクトコードのダウンロード

タスク	説明	必要なスキル
添付のプロジェクトコードをダウンロードしてください。	ディレクトリとファイル構造の詳細については、「追加情報」セクションを参照してください。	DevOps

AWS CDK 環境を起動する

タスク	説明	必要なスキル
環境を起動します。	使用したいアカウントと AWS リージョンに AWS CloudFormation テンプレートをデプロイするには、次のコマンドを実行します。 `cdk bootstrap <account>/<Region>` 詳細については、AWS ドキュメントを参照してください。	DevOps

プロジェクトの構築とデプロイ

タスク	説明	必要なスキル
プロジェクトをビルドします。	プロジェクトコードをビルドするには、`npm run build` コマンドを実行します。	DevOps
プロジェクトをデプロイします。	プロジェクトコードをデプロイするには、`cdk deploy` コマンドを実行します。	

出力の確認

タスク	説明	必要なスキル
スタックの作成を確認します。	AWS マネジメントコンソールで、[CloudFormation] を選択します。プロジェクトのスタックで、親スタックと 2 つの子スタックが作成されていることを確認します。	DevOps

アプリケーションをテストする

タスク	説明	必要なスキル
データを Kinesis Data Streams に送信します。	Amazon Kinesis Data Generator (KDG) を使用して KinKinesis Data Streams にデータを送信するように AWS アカウントを設定します。詳細については、「Amazon Kinesis Data Generator」を参照してください。	DevOps

タスク	説明	必要なスキル
Amazon Cognito ユーザーを作成します。	Amazon Cognito ユーザーを作成するには、Kinesis Data Generator のヘルプページの「Amazon Cognito ユーザーの作成」セクションから cognito-setup.json CloudFormation テンプレートをダウンロードしてください。テンプレートを起動し、Amazon Cognito のユーザー名とパスワードを入力します。 [出力] タブには Kinesis Data Generator URL が一覧表示されます。	DevOps
Kinesis Data Generator にログイン	KDG にログインするには、指定した Amazon Cognito 認証情報と Kinesis データジェネレーター URL を使用します。	DevOps
アプリケーションをテストします。	KDG の [レコードテンプレート]、[テンプレート 1] に「追加情報」セクションのテストコードを貼り付け、[データを送信] を選択します。	DevOps
API Gateway をテストします。	データが取り込まれたら、GET メソッドを使用してデータを取得して API ゲートウェイをテストします。	DevOps

関連リソース

リファレンス

- AWS クラウド開発キット
- AWS CDK on GitHub
- ネストされたスタックの操作
- AWS サンプル例 - サーバーレスリアルタイム分析

追加情報

ディレクトリとファイルの詳細

このパターンでは、次の 3 つのスタックが設定されます。

- `parent-cdk-stack.ts` – このスタックは親スタックとして機能し、2 つの子アプリケーションをネストされたスタックとして呼び出します。
- `real-time-analytics-poc-stack.ts` – このネストされたスタックには、インフラストラクチャとアプリケーションコードが含まれています。
- `real-time-analytics-web-stack.ts` – このネストされたスタックには、静的な Web アプリケーションコードのみが含まれます。

重要なファイルとその機能

- `bin/real-time-analytics-poc.ts` – AWS CDK アプリケーションのエントリポイント。`lib/` で定義されたすべてのスタックをロードします。
- `lib/real-time-analytics-poc-stack.ts` – AWS CDK アプリケーションのスタックの定義 (`real-time-analytics-poc`)。
- `lib/real-time-analytics-web-stack.ts` – AWS CDK アプリケーションのスタックの定義 (`real-time-analytics-web-stack`)。
- `lib/parent-cdk-stack.ts` – AWS CDK アプリケーションのスタックの定義 (`parent-cdk`)。
- `package.json` – npm モジュールマニフェスト。アプリケーション名、バージョン、依存関係が含まれます。
- `package-lock.json` – npm が管理します。
- `cdk.json` – アプリケーションを実行するためのツールキット。
- `tsconfig.json` – プロジェクトの TypeScript を設定します。
- `.gitignore` – Git がソースコントロールから除外すべきファイルのリスト。
- `node_modules` – npm が管理します。プロジェクトの依存関係を含みます。

親スタックの次のコードセクションでは、子アプリケーションをネストされた AWS CDK スタックとして呼び出します。

```
import * as cdk from '@aws-cdk/core';
import { Construct, Stack, StackProps } from '@aws-cdk/core';
import { RealTimeAnalyticsPocStack } from './real-time-analytics-poc-stack';
import { RealTimeAnalyticsWebStack } from './real-time-analytics-web-stack';


export class CdkParentStack extends Stack {
  constructor(scope: Construct, id: string, props?: StackProps) {
    super(scope, id, props);


    new RealTimeAnalyticsPocStack(this, 'RealTimeAnalyticsPocStack');
    new RealTimeAnalyticsWebStack(this, 'RealTimeAnalyticsWebStack');
  }
}
```

テスト用のコード

```
session={{date.now('YYYYMMDD')}}|sequence={{date.now('x')}}|
reception={{date.now('x')}}|instrument={{random.number(9)}}|
l={{random.number(20)}}|price_0={{random.number({"min":10000,
 "max":30000})}}|price_1={{random.number({"min":10000, "max":30000})}}|
price_2={{random.number({"min":10000, "max":30000})}}|
price_3={{random.number({"min":10000, "max":30000})}}|
price_4={{random.number({"min":10000, "max":30000})}}|
price_5={{random.number({"min":10000, "max":30000})}}|
price_6={{random.number({"min":10000, "max":30000})}}|
price_7={{random.number({"min":10000, "max":30000})}}|
price_8={{random.number({"min":10000, "max":30000})}}|
```

API ゲートウェイのテスト

API ゲートウェイコンソールで、GET メソッドを使用して API ゲートウェイをテストします。

アタッチメント

このドキュメントに関連する追加コンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してください。「attachment.zip」

AWS SAM を使用してネストされたアプリケーションのデプロイを自動化

Amazon Web Services、Dr. Rahul Sharad Gaikwad、Ishwar Chauthaiwale、Dmitry Gulin、Tabby Ward

概要

Amazon Web Services (AWS) では、AWS サーバーレスアプリケーションモデル (AWS SAM) は関数、API、データベース、およびイベントソースマッピングを表現するための省略構文を提供するオープンソースフレームワークです。リソースごとに数行入力するだけで、必要なアプリケーションを定義し、YAML を使用してモデル化できます。デプロイ時に、SAM は SAM 構文を AWS CloudFormation 構文に変換して拡張します。これにより、サーバーレスアプリケーションをより迅速に構築できます。

AWS SAM は、AWS プラットフォームでのサーバーレスアプリケーションの開発、デプロイ、管理を簡素化します。標準化されたフレームワーク、迅速なデプロイ、ローカルテスト特徴量、リソース管理、開発ツールとのシームレスな統合、支援コミュニティを提供します。これらの特徴量により、サーバーレスアプリケーションを効率的かつ効果的に構築するための貴重なツールとなっています。

このパターンでは、AWS SAM テンプレートを使用して、ネストされたアプリケーションのデプロイを自動化します。ネストされたアプリケーションは、別のアプリケーション内のアプリケーションです。親アプリケーションは子アプリケーションを呼び出します。これらはサーバーレスアーキテクチャのコンポーネントとして疎結合されています。

ネストされたアプリケーションを使用すると、独自に作成および管理されているが、AWS SAM と Serverless Application Repository を使用して構成されているサービスまたはコンポーネントを再利用することで、高度に洗練されたサーバーレスアーキテクチャを迅速に構築できます。ネストされたアプリケーションは、より強力なアプリケーションを構築し、作業の重複を避け、チームや組織全体で一貫性とベストプラクティスを確保するのに役立ちます。ネストされたアプリケーションを示すために、このパターンでは「AWS サーバーレスショッピングカートアプリケーションの例をデプロイします」。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブなAWS アカウント
- 既存の仮想プライベートクラウド (VPC) とサブネット

- Visual Studio Code などの統合開発環境 (詳細については、「AWS で構築するためのツール」を参照してください)
- pip install wheel を使用してインストールされた Python ホイールライブラリ (まだインストールされていない場合)

制限事項

- サーバーレスアプリケーションでネストできるアプリケーションの最大数は 200 です。
- ネストされたアプリケーションで使用できるパラメータの最大数は 60 です。

製品バージョン

- このソリューションは AWS SAM コマンドラインインターフェイス (AWS SAM CLI) バージョン 1.21.1 上に構築されていますが、このアーキテクチャは新しい AWS SAM CLI バージョンでも動作するはずです。

アーキテクチャ

ターゲットテクノロジースタック

- Amazon API Gateway
- AWS SAM
- Amazon Cognito
- Amazon DynamoDB
- AWS Lambda
- Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キュー

ターゲットアーキテクチャ

次の図は、API を呼び出してショッピングサービスにユーザーリクエストを送信する方法を示しています。必要なすべての情報を含むユーザーのリクエストは、Amazon API Gatewayと Amazon Cognito オーソライザーに送信されます。Amazon Cognito オーソライザーは API の認証と認可のメカニズムを実行します。

DynamoDB で項目を追加、削除、または更新すると、DDynamoDB Streams にイベントが送信され、次に Lambda 関数が開始されます。同期ワークフローの一部として古い項目がすぐに削除され

ないように、メッセージは SQS キューに入れられ、メッセージを削除するワーカー関数が開始されます。

このソリューションセットアップでは、AWS SAM CLI が AWS CloudFormation スタックのインターフェイスとして機能します。AWS SAM テンプレートはネストされたアプリケーションを自動的にデプロイします。親 SAM テンプレートが子テンプレートを呼び出し、親 CloudFormation スタックが子スタックをデプロイします。各子スタックは、AWS SAM CloudFormation テンプレートで定義されている AWS リソースを構築します。

1. スタックを構築してデプロイします。
2. Auth CloudFormation スタックには Amazon Cognito が含まれています。
3. プロダクトCloudFormation スタックには Lambda 関数と Amazon API Gateway が含まれています。
4. Shopping CloudFormation スタックには、Lambda 関数、Amazon API Gateway、SQS キュー、Amazon DynamoDB データベースが含まれています。

ツール

ツール

- 「Amazon API Gateway」は、任意のスケールで REST、HTTP、WebSocket API を作成、公開、維持、監視、保護する上で役立ちます。
- AWS CloudFormation を使用すると、AWS リソースをセットアップし、迅速かつ一貫したプロビジョニングを行い、AWS アカウントとリージョン全体でライフサイクル全体にわたってリソースを管理できます。
- Amazon Cognito は、ウェブおよびモバイルアプリの認証、認可、およびユーザー管理機能を提供します。
- Amazon DynamoDB は、フルマネージド NoSQL データベースサービスです。高速かつ予測可能でスケーラブルなパフォーマンスを発揮します。
- AWS Lambda は、サーバーのプロビジョニングや管理を行うことなくコードを実行できるコンピューティングサービスです。必要に応じてコードを実行し、自動的にスケーリングするため、課金は実際に使用したコンピューティング時間に対してのみ発生します。
- 「AWS Serverless Application Model (AWS SAM)」は、 AWS クラウドのサーバーレスアプリケーションを構築するために支援するオープンソースフレームワークです。

- Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) は、分散したソフトウェアシステムとコンポーネントの統合と切り離しを支援し、セキュアで耐久性があり、利用可能なホスト型キューを提供します。

コード

このパターンのコードは、GitHub 内の「AWS SAM ネストスタックのサンプル」リポジトリで利用できます。

エピック

AWS SAM CLI のインストール

タスク	説明	必要なスキル
AWS SAM CLI をインストールします。	AWS SAM CLI をインストールするには、「AWS SAM ドキュメント」の手順を参照してください。	DevOps エンジニア

AWS 認証情報を設定します。	AWS SAM CLI がユーザーに代わって AWS サービスを呼び出せるように AWS 認証情報を設定するには、`aws configure` コマンドを実行してプロンプトに従います。
	`$aws configure`
	`AWS Access Key ID`
	`[None]: <your_access_key_id>`
	`AWS Secret Access Key`
	`[None]: your_secret_access_key`
	`Default region name`
	`[None]:`
	`Default output format`
	`[None]:`
		DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	認証情報をセットアップする詳細情報については、「権限とアクセス承認情報」を参照してください。	

AWS SAM プロジェクトを初期化する

タスク	説明	必要なスキル

AWS SAM コードリポジトリを複製します。	1. 次のコマンドを入力して、このパターンの「aws sam ネストスタックのサンプル」リポジトリを複製します。
	`git clone https://github.com/aws-samples/aws-sam-nested-stack-sample.git`
	2. 次のコマンドを入力して、クローンされたディレクトリに移動します。
	`cd aws-sam-nested-stack-sample`
		DevOps エンジニア

テンプレートをデプロイしてプロジェクトを初期化します。	プロジェクトを初期化するには、`SAM init` コマンドを実行します。テンプレートソースを選択するよう求められたら、`Custom Template Location` を選択します。	DevOps エンジニア

SAM テンプレートコードをコンパイルしてビルドする。

タスク	説明	必要なスキル
AWS SAM アプリケーションテンプレートを確認します。	ネストされたアプリケーションのテンプレートを確認します。この例では、以下のネストされたアプリケーションテンプレートを使用しています。 • `auth.yaml` — このテンプレートは、Amazon Cognito や AWS Systems Manager Parameter Store などの認証関連リソースを設定します。 • `product-mock.yaml` — このテンプレートは、Lambda 関数や Amazon API Gateway などの製品関連リソースをデプロイします。 • `shoppingcart-service.yaml` — このテンプレートは、AWS Identity and Access Management (IAM)、DynamoDB テーブル、Lambda 関数などのショッピングカート関連リソースを設定します。	DevOps エンジニア
親テンプレートを見直します。	ネストされたアプリケーションテンプレートを呼び出すテンプレートを確認します。この例では、親テンプレートは `template.yml` です。	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	個別のアプリケーションはすべて単一の親テンプレート `template.yml` にネストされています。	
AWS SAM テンプレートコードをコンパイルしてビルドします。	AWS SAM CLI を使用して、次のコマンドを実行します。 `sam build`	DevOps エンジニア

AWS SAM テンプレートをデプロイする

タスク	説明	必要なスキル
アプリケーションをデプロイします。	ネストされたアプリケーション CloudFormation を作成して AWS 環境にコードをスタックしてデプロイする SAM テンプレートコードを起動するには、以下のコマンドを実行します。 `sam deploy --guided --stack-name shopping-cart-nested-stack --capabilities CAPABILITY_IAM CAPABILITY_AUTO_EXPAND` コマンドを実行すると、いくつかの質問が表示されます。すべての質問に y で答えてください。	DevOps エンジニア

デプロイメントを確認する

タスク	説明	必要なスキル
スタックを確認する	AWS SAM テンプレートで定義された AWS CloudFormation スタックと AWS リソースを確認するには、次の手順を実行します。 1. AWS マネジメントコンソールにログインして、CloudFormation コンソールにナビゲーションします。 2. 親スタックと子スタックが一覧表示されていることを確認します。 この例では、`sam-shopping-cart` はネストされた Auth、Product、Shopping スタックを呼び出す親スタックです。 プロダクトスタックは、プロダクト API ゲートウェイ URL リンクを出力として提供します。	DevOps エンジニア

関連リソース

リファレンス

- 「AWS サーバーレスアプリケーションモデル (AWS SAM)」
- 「GitHub の AWS SAM」
- 「サーバーレスショッピングカートマイクロサービス」 (AWS サンプルアプリケーション)

チュートリアルと動画

- 「サーバーレスアプリケーションの構築」
- 「AWS オンラインテックトーク:AWS SAM によるサーバーレスアプリケーションの構築とデプロイ」

追加情報

コードがすべて揃うと、この例は次のようなディレクトリ構造になります。

- 「sam_stacks」 — このフォルダーには `shared.py` レイヤーが含まれています。レイヤーは、ライブラリ、カスタムランタイム、その他の依存関係などを含むファイルアーカイブです。レイヤーを使用することで、関数のライブラリを使用することができます。デプロイパッケージに含める必要はありません。
- product-mock-service – このフォルダには、製品に関連するすべての Lambda 関数とファイルが含まれています。
- shopping-cart-service – このフォルダには、ショッピング関連のすべての Lambda 関数とファイルが含まれています。

AWS Lambda トークン自動販売機を使用して Amazon S3 の SaaS テナント分離を実装する

Amazon Web Services、Tabby Ward、Thomas Davis、および Sravan Periyathambi

概要

マルチテナントSaaSアプリケーションは、テナントの分離が維持されるようにシステムを実装する必要があります。複数のテナントが同じ Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットにデータを保存する場合など、テナントデータを同じ AWS リソースに保存する場合は、クロステナントアクセスが発生しないようにする必要があります。トークン自動販売機 (TVM) は、テナントデータを分離する 1 つの方法です。これらのマシンは、トークンの生成方法の複雑さを抽象化しながら、トークンを取得するメカニズムを提供します。開発者は、TVM がどのようにトークンを生成するかについての詳細な知識がなくても使用できます。

このパターンは、 を使用して TVM を実装します AWS Lambda。TVM は、S3 バケット内の 1 つの SaaS テナントのデータへのアクセスを制限する一時的なセキュリティトークンサービス (STS) 認証情報で構成されるトークンを生成します。

TVMsおよびこのパターンで提供されるコードは、通常、JSON ウェブトークン (JWTs) から派生したクレームで使用され、 AWS リソースのリクエストをテナントスコープ AWS Identity and Access Management (IAM) ポリシーに関連付けます。このパターンのコードを基礎として使用して、JWT トークンで提供されるクレームに基づいてスコープ付きの一時的な STS 認証情報を生成する SaaS アプリケーションを実装できます。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブ AWS アカウント。
- AWS Command Line Interface (AWS CLI) バージョン 1.19.0 以降。macOS、Linux、または Windows にインストールおよび設定されています。または、 AWS CLI バージョン 2.1 以降を使用することもできます。

制限事項

- このコードは Java で実行され、現在他のプログラミング言語はサポートされていません。
- サンプルアプリケーションには、 AWS クロスリージョンまたはディザスタリカバリ (DR) サポートは含まれません。

- このパターンは、SaaS アプリケーション用の Lambda TVM がスコープ付きのテナントアクセスを提供する方法を示しています。このパターンは、特定のアプリケーションまたはユースケースの一部として追加のセキュリティテストを行わずに本番環境で使用することを意図したものではありません。

アーキテクチャ

ターゲットテクノロジースタック

- AWS Lambda
- Amazon S3
- IAM
- AWS Security Token Service (AWS STS)

ターゲットアーキテクチャ

ツール

AWS のサービス

- AWS Command Line Interface (AWS CLI) は、コマンドラインシェルのコマンド AWS のサービスを使用して を操作するのに役立つオープンソースツールです。
- AWS Identity and Access Management (IAM) は、誰を認証し、誰に使用する権限を付与するかを制御することで、 AWS リソースへのアクセスを安全に管理するのに役立ちます。
- AWS Lambda は、サーバーのプロビジョニングや管理を行うことなくコードを実行できるコンピューティングサービスです。必要に応じてコードを実行し、自動的にスケーリングするため、課金は実際に使用したコンピューティング時間に対してのみ発生します。
- AWS Security Token Service (AWS STS) は、ユーザーの権限が制限された一時的な認証情報をリクエストするのに役立ちます。
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、あらゆる量のデータを保存、保護、取得できるクラウドベースのオブジェクトストレージサービスです。

コード

このパターンのソースコードは添付ファイルとして提供され、以下のファイルが含まれています。

- `s3UploadSample.jar`は、JSON ドキュメントを S3 バケットにアップロードする Lambda 関数のソースコードを提供します。
- `tvm-layer.zip`には、Lambda 関数が S3 バケットにアクセスして JSON ドキュメントをアップロードするためのトークン (STS 一時認証情報) を提供する再利用可能な Java ライブラリが用意されています。
- `token-vending-machine-sample-app.zip`は、これらのアーティファクトの作成に使用されるソースコードとコンパイル手順を提供します。

これらのファイルを使用するには、次のセクションの指示に従います。

エピック

可変値の決定

タスク	説明	必要なスキル
可変値を決定します。	このパターンの実装には、一貫して使用しなければならない変数名がいくつか含まれています。各変数に使用すべき値を決定し、以降のステップで要求されたらその値を指定します。 • `<AWS Account ID>` – このパターン AWS アカウント を実装する に関連付けられている 12 桁のアカウント ID。 AWS アカウント ID を検索する方法については、IAM ドキュメントの AWS アカウント 「ID のエイリアスの使用」を参照してください。 • `<AWS Region>` – このパターンを実装 AWS リージョン する 。詳細について	クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル
	は AWS リージョン、 AWS ウェブサイトの「リージョンとアベイラビリティーゾーン」を参照してください。 • `<sample-tenant-name>` – アプリケーションで使用するテナントの名前。わかりやすくするためにこの値には英数字のみを使用することをお勧めしますが、「S3 オブジェクトキーの有効な名前」を使用できます。 • `<sample-tvm-role-name>` – TVM とサンプルアプリケーションを実行する Lambda 関数にアタッチされている IAM ロールの名前。ロール名は、スペースを含まない大文字と小文字の英数字で構成される文字列です。カンマ (,)、ピリオド (.)、アットマーク (@)、アンダースコア (_)、等号 (=)、プラス記号 (+) を含めることもできます。ロール名はアカウント内で一意である必要があります。 • `<sample-app-role-name>` – スコープ付きの一時的な STS 認証情報を生成するときに Lambda 関数が引き受ける IAM ロールの名	

タスク	説明	必要なスキル

	前。ロール名は、スペースを含まない大文字と小文字の英数字で構成される文字列です。カンマ (,)、ピリオド (.)、アットマーク (@)、アンダースコア (_)、等号 (=)、プラス記号 (+) を含めることもできます。ロール名はアカウント内で一意である必要があります。
	• <sample-app-function-name> – Lambda 関数の名前です。これは最大長が 64 文字の文字列です。
	• <sample-app-bucket-name> – 特定のテナントを対象とした権限によってアクセスする必要がある S3 バケットの名前です。S3 バケット名*
	  • 3～63 文字の長さにする。
	  • 小文字、数字、ピリオド (.)、ハイフン (-) のみで構成されるようにしてください。
	  • 名前の最初と最後は、文字または数字でなければなりません。
	  • IP アドレスの形式 (例：192.168.5.4) にすることはできません。	

タスク	説明	必要なスキル
	• パーティション内で一意にする必要があります。パーティションは Regions のグループです。 AWS 現在、 には 3 つのパーティションがあります。標準リージョンawsの場合は 、中国リージョンaws-cnの場合は 、 aws-us-gov の場合は です AWS GovCloud (US) Regions。	

S3 バケットを作成する

タスク	説明	必要なスキル
サンプルアプリケーション用の S3 バケット環境を作成します。	S3 バケットを作成するには、次の AWS CLI コマンドを使用します。コードスニペットで <sample-app-bucket-name> の値を指定します。 `aws s3api create-bucket --bucket <sample-app-bucket-name>` Lambda サンプルアプリケーションは JSON ファイルをこのバケットにアップロードします。	クラウド管理者

IAM TVM ロールとポリシーを作成する

タスク	説明	必要なスキル
TVM ロールを作成します。	IAM ロールを作成するには、次のいずれかの AWS CLI コマンドを使用します。コマンドで <sample-tvm-role-name> 値を指定します。 macOS または Linux 上の Bash シェルの場合： `aws iam create-role \ --role-name <sample-tvm-role-name> \ --assume-role-policy-document '{ "Version": "2012-10-17", "Statement": [ { "Effect": "Allow", "Action": [ "sts:AssumeRole" ], "Principal": { "Service": [ "lambda.amazonaws.com" ] }, "Condition": { "StringEquals": {`	クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル

	<pre>"aws:SourceAccount":
	"<AWS Account ID>"
	}
	}
	}
	]
	}'</pre>
	Windows コマンドラインの場合：
	<pre>aws iam create-role ^
	--role-name <sample-t
	vm-role-name> ^
	--assume-role-policy-
	document "{\"Versi
	on\": \"2012-10
	-17\", \"Statement
	\": [{\"Effect\":
	\"Allow\", \"Action\
	": [\"sts:AssumeRole
	\"], \"Principal
	\": {\"Service\":
	[\"lambda.amazonaw
	s.com\"]}, \"Conditi
	on\": {\"StringEquals
	\": {\"aws:SourceAccou
	nt\": \"<AWS Account
	ID>\"}}}]}"</pre>
	Lambda サンプルアプリケーションは、アプリケーションが呼び出されるとこのロールを引き受けます。スコープポリシーを使用してアプリケーションロールを引き受けることができるため、S3 バケットにアクセスするための幅広い	

タスク	説明	必要なスキル
	アクセス権限がコードに付与されます。	

タスク	説明	必要なスキル

インライン TVM ロールポリシーを作成します。	IAM ポリシーを作成するには、次のいずれかの AWS CLI コマンドを使用します。コマンドで、<sample-tvm-role-name> 、<AWS Account ID>、および <sample-app-role-name> の値を指定します。
	
	macOS または Linux 上の Bash シェルの場合：
	
	`aws iam put-role-policy \`
	`--role-name <sample-tvm-role-name> \`
	`--policy-name assume-app-role \`
	`--policy-document '{`
	`"Version": "2012-10-17",`
	`"Statement": [`
	`{`
	`"Effect": "Allow",`
	`"Action": "sts:AssumeRole",`
	`"Resource": "arn:aws:iam::<AWS Account ID>:role/<sample-app-role-name>"`
	`}`
	`]}'`
	
	Windows コマンドラインの場合：
		クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル
	`aws iam put-role-policy ^ --role-name <sample-tvm-role-name> ^ --policy-name assume-app-role ^ --policy-document "{\"Version\": \"2012-10-17\", \"Statement\": [{\"Effect\": \"Allow\", \"Action\": \"sts:AssumeRole\", \"Resource\": \"arn:aws:iam::<AWS Account ID>:role/<sample-app-role-name>\"}]}"` このポリシーは、TVM ロールにアタッチされます。これにより、S3 バケットにアクセスするための幅広い権限を持つアプリケーションロールを引き受けることができるようコードに付与されます。	

タスク	説明	必要なスキル

マネージド Lambda ポリシーをアタッチします。	IAM ポリシーをAWSLambda BasicExecutionRole アタッチするには、次の AWS CLI コマンドを使用します。コマンドで <sample-tvm-role-name> 値を指定します。
	`aws iam attach-role-policy \ --role-name <sample-tvm-role-name> \ --policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLambdaBasicExecutionRole`
	Windows コマンドラインの場合：
	`aws iam attach-role-policy ^ --role-name <sample-tvm-role-name> ^ --policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLambdaBasicExecutionRole`
	この管理ポリシーは TVM ロールにアタッチされ、Lambda が Amazon CloudWatch にログを送信することを許可します。
		クラウド管理者

IAM アプリケーションロールとポリシーを作成する。

タスク	説明	必要なスキル
アプリケーションロールを作成します。	IAM ロールを作成するには、次のいずれかの AWS CLI コマンドを使用します。コマンドで、<sample-app-role-name> 、<AWS Account ID>、および <sample-tvm-role-name> の値を指定します。 macOS または Linux 上の Bash シェルの場合： `aws iam create-role \ --role-name <sample-app-role-name> \ --assume-role-policy-document '{ "Version": "2012-10-17", "Statement": [ { "Effect": "Allow", "Principal": { "AWS": "arn:aws:iam::<AWS Account ID>:role/<sample-tvm-role-name>" }, "Action": "sts:AssumeRole" } ]}'`	クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル
	Windows コマンドラインの場合： `aws iam create-role ^ --role-name <sample-app-role-name> ^ --assume-role-policy-document "{\"Version\": \"2012-10-17\", \"Statement\": [{\"Effect\": \"Allow\",\"Principal\": {\"AWS\": \"arn:aws:iam::<AWS Account ID>:role/<sample-tvm-role-name>\"},\"Action\": \"sts:AssumeRole\" }]}"` Lambda サンプルアプリケーションは、S3 バケットへのテナントベースのアクセスを取得するためのスコープポリシーを使用してこのロールを引き受けます。	

タスク	説明	必要なスキル
インラインアプリケーションロールポリシーを作成します。	次のいずれかの AWS CLI mmands を使用して IAM ポリシーを作成します。コマンドで、<sample-app-role-name> および <sample-app-bucket-name> の値を指定します。 macOS または Linux 上の Bash シェルの場合： `aws iam put-role-policy \ --role-name <sample-app-role-name> \ --policy-name s3-bucket-access \ --policy-document '{ "Version": "2012-10-17", "Statement": [{ "Effect": "Allow", "Action": ["s3:PutObject", "s3:GetObject", "s3:DeleteObject"], "Resource": "arn:aws:s3:::<sample-app-bucket-name>/*" }, { "Effect": "Allow",`	クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル

	<pre>"Action":
	["s3:ListBucket"],
	"Resource
	": "arn:aws:s3:::<sam
	ple-app-bucket-name>"
	}
	]}'</pre>
	Windows コマンドラインの場合：
	<pre>aws iam put-role-policy
	^
	--role-name <sample-a
	pp-role-name> ^
	--policy-name s3-bucket
	-access ^
	--policy-documen
	t "{\"Version\":
	\"2012-10-17\",
	\"Statement\":
	[{\"Effect\": \"Allow
	\", \"Action\":
	[\"s3:PutObject\",
	\"s3:GetObject\",
	\"s3:DeleteObject\
	"], \"Resource\":
	\"arn:aws:s3:::<sa
	mple-app-bucket-na
	me>/*\"}, {\"Effect\":
	\"Allow\", \"Action\
	": [\"s3:ListBucket
	\"], \"Resource\":
	\"arn:aws:s3:::<sa
	mple-app-bucket-name>
	\"}]}"</pre>
	このポリシーは、アプリケーションロールにアタッチされます。S3 バケット内のオブ	

タスク	説明	必要なスキル
	ジェクトに幅広くアクセスできます。サンプルアプリケーションが役割を引き受けると、これらの権限は TVM の動的に生成されたポリシーによって特定のテナントに限定されます。	

TVM を使用して Lambda サンプルアプリケーションを作成する

タスク	説明	必要なスキル
コンパイルされたソースファイルをダウンロードします。	添付ファイルとして含まれている`s3UploadSample.jar` および`tvm-layer.zip` ファイルをダウンロードします。これらのアーティファクトの作成に使用されたソースコードとコンパイル手順は、`token-vending-machine-sample-app.zip` に記載されています。	クラウド管理者
Lambda コードを作成します。	次の AWS CLI コマンドを使用して Lambda レイヤーを作成します。これにより、TVM が Lambda にアクセスできるようになります。 **Note** `tvm-layer.zip` をダウンロードした場所からこのコマン	クラウド管理者、アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル

	ドを実行しない場合は、--zip-file パラメータに tvm-layer.zip への正しいパスを指定してください。
	
	`aws lambda publish-layer-version \ --layer-name sample-token-vending-machine \ --compatible-runtimes java11 \ --zip-file fileb://tvm-layer.zip`
	
	Windows コマンドラインの場合：
	
	`aws lambda publish-layer-version ^ --layer-name sample-token-vending-machine ^ --compatible-runtimes java11 ^ --zip-file fileb://tvm-layer.zip`
	
	このコマンドは、再利用可能な TVM ライブラリを含む Lambda レイヤーを作成します。	

タスク	説明	必要なスキル
Lambda 関数の作成	次の AWS CLI コマンドを使用して Lambda 関数を作成します。コマンドで、<sample-app-function-name> 、<AWS Account ID>、<AWS Region>、<sample-tvm-role-name> 、<sample-app-bucket-name> 、および <sample-app-role-name> の値を指定します。 **Note** s3UploadSample.jar をダウンロードした場所からこのコマンドを実行しない場合は、--zip-file パラメータに s3UploadSample.jar への正しいパスを指定してください。 `aws lambda create-function \ --function-name <sample-app-function-name> \ --timeout 30 \ --memory-size 256 \ --runtime java11 \ --role arn:aws:iam::<AWS Account`	クラウド管理者、アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
	``` ID>:role/<sample-tvm- role-name> \ --handler com.amazo n.aws.s3UploadSamp le.App \ --zip-file fileb://s 3UploadSample.jar \ --layers arn:aws:l ambda:<AWS Region>:< AWS Account ID>:layer :sample-token-vend ing-machine:1 \ --environment "Variable s={S3_BUCKET=<sample- app-bucket-name>, ROLE=arn:aws:iam::<AWS Account ID>:role/ <sample-app-role-n ame>}" ``` Windows コマンドラインの場合： ``` aws lambda create-fu nction ^ --function-name <sample-app-function- name> ^ --timeout 30 ^ --memory-size 256 ^ --runtime java11 ^ --role arn:aws:i am::<AWS Account ID>:role/<sample-tvm- role-name> ^ --handler com.amazo n.aws.s3UploadSamp le.App ^ --zip-file fileb://s 3UploadSample.jar ^ ```	

タスク	説明	必要なスキル
	`--layers arn:aws:lambda:<AWS Region>:<AWS Account ID>:layer:sample-token-vending-machine:1 ^ --environment "Variables={S3_BUCKET=<sample-app-bucket-name>,ROLE=arn:aws:iam::<AWS Account ID>:role/<sample-app-role-name>}"` このコマンドは、サンプルアプリケーションコードと TVM レイヤーをアタッチした Lambda 関数を作成します。また、S3_BUCKET とROLEの 2 つの環境変数も設定します。サンプルアプリケーションでは、これらの変数を使用して、引き受けるロールと JSON ドキュメントをアップロードする S3 バケットを決定します。	

サンプルアプリケーションをデプロイしてテストする

タスク	説明	必要なスキル
Lambda サンプルアプリケーションを呼び出します。	次のいずれかの AWS CLI コマンドを使用して、予想されるペイロードで Lambda サンプルアプリケーションを起動します。コマンドで、<sample-app-	クラウド管理者、アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル

	function-name> および <sample-tenant-name> の値を指定します。
	
	macOS および Linux システムの場合：
	
	`aws lambda invoke \ --function <sample-app-function-name> \ --invocation-type RequestResponse \ --payload '{"tenant": "<sample-tenant-name>"}' \ --cli-binary-format raw-in-base64-out response.json`
	
	Windows コマンドラインの場合：
	
	`aws lambda invoke ^ --function <sample-app-function-name> ^ --invocation-type RequestResponse ^ --payload "{\"tenant\": \"<sample-tenant-name>\"}" ^ --cli-binary-format raw-in-base64-out response.json`
	
	このコマンドは Lambda 関数を呼び出し、結果をresponse.json ドキュメントに返します。多くの	

タスク	説明	必要なスキル
	UNIX ベースのシステムでは、`response.json` を `/dev/stdout` に変更すると、別のファイルを作成せずに結果をシェルに直接出力できます。 **Note** この Lambda 関数の後続の呼び出しで `<sample-tenant-name>` の値を変更すると、JSON ドキュメントの場所とトークンが提供するアクセス許可が変更されます。	
S3 バケットを表示して、作成されたオブジェクトを確認します。	先ほど作成した S3 バケット（`<sample-app-bucket-name>`）を参照します。このバケットには、`<sample-tenant-name>` 値の S3 オブジェクトのプレフィックスが含まれています。そのプレフィックスの下に、UUID が付いた名前の JSON ドキュメントがあります。サンプルアプリケーションを複数回呼び出すと、JSON ドキュメントがさらに追加されます。	クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル
CloudWatch Logs でサンプルアプリケーションのログを表示します。	CloudWatch Logs で `<sample-app-function-name>` という名前の Lambda 関数に関連付けられているログを表示します。手順については、Lambda ドキュメントの「Lambda 関数ログを CloudWatch Logs に送信する」を参照してください。TVM によって生成されたテナントスコープのポリシーは、これらのログで確認できます。このテナントを対象とするポリシーは、Amazon S3「PutObject」、「GetObject」、「DeleteObject」および「ListBucket」 の API にサンプルアプリケーションのアクセス許可を付与しますが、`<sample-tenant-name>` に関連するオブジェクトプレフィックスのアクセス許可のみを付与します。それ以降のサンプルアプリケーションの呼び出しで `<sample-tenant-name>` を変更すると、TVM は呼び出しペイロードで指定されたテナントに対応するスコープポリシーを更新します。この動的に生成されたポリシーは、SaaS アプリケーションで TVM を使用してテナントスコープのアクセ	クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル
	スを維持する方法を示しています。 TVM 機能は Lambda レイヤーで提供されるため、コードを複製しなくても、アプリケーションで使用される他の Lambda 関数に接続できます。 動的に生成されるポリシーの図については、「追加情報」セクションを参照してください。	

関連リソース

- 動的に生成される IAM ポリシーによるテナントの分離 (ブログ記事)
- Applying Dynamically Generated Isolation Policies in SaaS Environments (ブログ記事)
- での SaaS AWS

追加情報

次のログは、このパターンで TVM コードによって生成された、動的に生成されたポリシーを示しています。このスクリーンショットでは、<sample-app-bucket-name> は DOC-EXAMPLE-BUCKET で、<sample-tenant-name> は test-tenant-1 となります。このスコープポリシーによって返される STS 認証情報は、オブジェクトkey prefix test-tenant-1 に関連付けられているオブジェクトを除き、S3 バケット内のオブジェクトに対してアクションを実行できません。

アタッチメント

このドキュメントに関連する追加コンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してください。「attachment.zip」

AWS Step Functions を使用して、サーバーレス Saga パターンを実装する

Amazon Web Services、Tabby Ward、Joe Kern、および Rohan Mehta

概要

マイクロサービスアーキテクチャの主な目標は、アプリケーションの俊敏性、柔軟性、および市場投入までの時間を短縮するために、分離された独立したコンポーネントを構築することです。デカップリングにより、各マイクロサービスコンポーネントには独自のデータ永続化レイヤーが設けられます。分散型アーキテクチャでは、ビジネストランザクションが複数のマイクロサービスにまたがる可能性があります。これらのマイクロサービスは単一のアトミック性、一貫性、分離、耐久性 (ACID) トランザクションを使用できないため、部分的なトランザクションになってしまう可能性があります。この場合、すでに処理されたトランザクションを元に戻すには、何らかの制御ロジックが必要です。ディストリビュートサガパターンは、通常、この目的のために使用されます。

サガパターンは、分散アプリケーションの一貫性を確立し、複数のマイクロサービス間のトランザクションを調整してデータ整合性を維持するのに役立つ障害管理パターンです。サガパターンを使用すると、トランザクションを実行するすべてのサービスがイベントをパブリッシュし、後続のサービスがチェーン内の次のトランザクションを実行するようトリガーします。これはチェーン内の最後のトランザクションが完了するまで続きます。ビジネストランザクションが失敗した場合、sagaは一連の補償トランザクションを組織し、それまでのトランザクションによって行われた変更を取り消します。

このパターンは、AWS Step Functions、AWS Lambda、Amazon DynamoDB などのサーバーレステクノロジーを使用して、サンプルアプリケーション (旅行の予約を処理する) の設定とデプロイを自動化する方法を示しています。サンプルアプリケーションでは、Saga 実行コーディネーターを実装するために Amazon API Gateway と Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) も使用します。パターンは、AWS Cloud Development Kit (AWS CDK)、AWS サーバーレスアプリケーションモデル (AWS SAM)、Terraform などのinfrastructure as code (IaC フレームワークを使用してデプロイできます。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブな AWS アカウント。
- AWS CloudFormation スタックを作成するための権限。詳細については、「ACK ドキュメント」の「Install an ACK Controller」を参照してください。

- 任意の IaC フレームワーク (AWS CDK、AWS SAM、または Terraform) を AWS アカウントで設定することで、フレームワーク CLI を使用してアプリケーションをデプロイできます。
- NodeJSは、アプリケーションの構築とローカルでの実行に使用されます。
- 任意のコードエディター (Visual Studio Code、Sublime、Atom など)。

製品バージョン

- NodeJS バージョン 14
- AWS CDK バージョン 2.37.1
- AWS SAM バージョン 1.71.0
- Terraform バージョン 1.3.7

制限事項

イベントソーシングは、すべてのコンポーネントがゆるく結合されていて互いに直接認識できないマイクロサービスアーキテクチャに saga オーケストレーションパターンを実装する自然な方法です。トランザクションのステップ数が少ない (3 ~ 5) 場合は、サガパターンが最適かもしれません。ただし、マイクロサービスの数とステップの数が増えるにつれて、複雑さも増します。

この設計を使用すると、トランザクションパターンをシミュレートするためにすべてのサービスを実行する必要があるため、テストとデバッグが難しくなる可能性があります。

アーキテクチャ

ターゲットアーキテクチャ

提案されたアーキテクチャでは、AWS Step Functions を使用して、フライトの予約、レンタカーの予約、休暇の支払い処理といったサガパターンを構築しています。

以下のワークフロー図は、旅行予約システムの一般的なフローを示しています。ワークフローは、航空旅行の予約 (「ReserveFlight」)、車の予約 (「ReserveCarRental」)、支払いの処理 (「ProcessPayment」)、フライトの予約の確認 (「ConfirmFlight」)、レンタカーの確認 (「ConfirmCarRental」) で構成され、これらのステップが完了すると成功通知が送られます。ただし、これらのトランザクションのいずれかを実行中にエラーが発生すると、システムは逆方向にフェイルオーバーし始めます。例えば、支払い処理 (「ProcessPayment」) でエラーが発生すると返金 (「RefundPayment」) がトリガーされ、レンタカーとフライトのキャンセル (「CancelRentalReservation」と「CancelFlightReservation」) がトリガーされ、トランザクション全体が失敗メッセージで終了します。

このパターンでは、図で強調表示されているタスクごとに個別の Lambda 関数がデプロイされるほか、フライト、レンタカー、支払い用の 3 つの DynamoDB テーブルもデプロイされます。各 Lambda 関数は、トランザクションが確認されたかロールバックされたかに応じて、それぞれの DynamoDB テーブルの行を作成、更新、または削除します。このパターンでは、Amazon SNS を使用してサブスクライバーにテキスト (SMS) メッセージを送信し、トランザクションが失敗または成功したことを通知します。

自動化とスケール

IaC フレームワークのいずれかを使用して、このアーキテクチャの構成を作成できます。お好みの Iac について、以下のリンクの 1 つを使用します。

- AWS CDK によるデプロイ
- AWS SAM によるデプロイ
- テラフォームによるデプロイ

ツール

AWS サービス

- AWS Step Functionsは、AWS Lambda 関数と他のサービスを組み合わせてビジネスクリティカルなアプリケーションを構築できるサーバーレスオーケストレーションサービスです。Step Functions のグラフィカルコンソールでは、アプリケーションのワークフローを一連のイベント駆動型ステップとして確認できます。
- Amazon DynamoDB は、フルマネージド NoSQL データベースサービスであり、シームレスなスケーラビリティを備えた高速で予測可能なパフォーマンスを提供します。DynamoDB を使用して、任意の量のデータを保存および取得できるデータベーステーブルを作成し、任意のレベルのリクエストトラフィックを処理できます。
- AWS Lambda はサーバーをプロビジョニングしたり管理しなくてもコードを実行できるコンピューティングサービスです。Lambda は必要に応じてコードを実行し、1 日あたり数個のリクエストから 1 秒あたり数千のリクエストまで自動的にスケールします。
- Amazon API Gateway は、あらゆる規模の REST、HTTP、WebSocket API を作成、公開、管理、モニタリング、保護するための AWS のサービスです。
- Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) は、パブリッシャーからサブスクライバーへのメッセージ配信を提供するマネージドサービスです。

- 「AWS Cloud Development Kit (AWS CDK)」は、TypeScript、JavaScript、Python、Java、C#/.Net などの使い慣れたプログラミング言語を使用してクラウドアプリケーションリソースを定義するためのソフトウェア開発フレームワークです。
- AWS サーバーレスアプリケーションモデル (AWS SAM) は、サーバーレスアプリケーションを構築するためのオープンソースフレームワークです。関数、API、データベース、イベントソースマッピングを表現するための省略構文を提供します。

コード

IaC テンプレート (AWS CDK、AWS SAM、または Terraform)、Lambda 関数、DynamoDB テーブルなど、サガパターンを示すサンプルアプリケーションのコードは、次のリンクにあります。最初のエピックの指示に従って、これらをインストールします。

- AWS CDK によるデプロイ
- AWS SAM によるデプロイ
- テラフォームによるデプロイ

エピック

パッケージのインストール、コンパイル、ビルド

タスク	説明	必要なスキル
npm パッケージをインストールします。	新しいディレクトリを作成し、ターミナルでそのディレクトリに移動し、このパターンの前の「コード」セクションから選択したGitHub リポジトリをクローンします。 `package.json` ファイルが含まれているルートフォルダで、次のコマンドを実行して、すべての Node Package Manager (NPM) パッケージを	開発者、クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
	ダウンロードしてインストールします。 `npm install`	
Compile Script	ルートフォルダで、次のコマンドを実行して、必要なすべての JavaScript ファイルを作成するように TypeScript トランスパイラーに指示します。 `npm run build`	開発者、クラウドアーキテクト
変更を監視して再コンパイルする。	ルートフォルダで、別のターミナルウィンドウで次のコマンドを実行してコードの変更を監視し、変更が検出されたらコードをコンパイルします。 `npm run watch`	開発者、クラウドアーキテクト
ユニットテストを実行します (AWS CDK のみ)。	AWS CDK を使用している場合は、ルートフォルダで次のコマンドを実行して Jest ユニットテストを実行します。 `npm run test`	開発者、クラウドアーキテクト

ターゲット AWS アカウントにリソースをデプロイ

タスク	説明	必要なスキル

デモスタックを AWS にデプロイします。	**Important**
	アプリケーションは AWS リージョンに依存しません。プロファイルを使用する場合は、「AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI) プロファイル」または「AWS CLI 環境変数」を使用してリージョンを明示的に宣言する必要があります。
	
	ルートフォルダで、次のコマンドを実行してデプロイアセンブリを作成し、デフォルトの AWS アカウントとリージョンにデプロイします。
	
	AWS CDK
	`cdk bootstrap`
	`cdk deploy`
	
	AWS SAM
	`sam build`
	`sam deploy --guided`
	
	Terraform
		開発者、クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル

	`terraform init`
	`terraform apply`
	
	この処理は、完了まで数分、またはそれ以上かかる場合があります。このコマンドは、AWS CLI に設定されたデフォルトの認証情報を使用します。
	
	デプロイの完了後にコンソールに表示される API ゲートウェイ URL をメモしておきます。この情報は Saga 実行フローをテストする際に必要になります。	

デプロイされたスタックを現在の状態と比較します。	ルートフォルダで以下のコマンドを実行して、ソースコードに変更を加えた後、デプロイされたスタックを現在の状態と比較します。
	
	AWS CDK
	
	`cdk diff`
	
	AWS SAM
	
	`sam deploy`
	
	Terraform
	
	`terraform plan`
		開発者、クラウドアーキテクト

実行フローのテスト

タスク	説明	必要なスキル
Saga 実行フローをテストします。	スタックをデプロイしたときに前のステップで書き留めた API ゲートウェイ URL に移動します。この URL により、ステートマシンが起動します。さまざまな URL パラメータを渡してステートマシンのフローを操作する方法の詳細については、「追加情報」セクションを参照してください。 結果を表示するには、AWS マネジメントコンソールにサインインし、Step Functions コンソールに移動します。ここでは、Saga ステートマシンのすべてのステップを確認できます。DynamoDB テーブルを表示して、挿入、更新、削除されたレコードを確認することもできます。画面を頻繁に更新すると、トランザクションのステータスが`pending`から`confirmed` に変わるのを確認できます。 予約が成功または失敗したときに SMS メッセージを受信するように、`stateMachine.ts` ファイル内のコードを携帯電話番号で更新することで SNS トピックを購読できます。詳細については、	開発者、クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
	「追加情報」セクションの「Amazon SNS」を参照してください。	

クリーンアップ

タスク	説明	必要なスキル

リソースをクリーンアップします。	このアプリケーションにデプロイされたリソースをクリーンアップするには、次のコマンドの 1 つを使用します。
	AWS CDK
	`cdk destroy`
	AWS SAM
	`sam delete`
	Terraform
	`terraform destroy`
		アプリ開発者、クラウドアーキテクト

関連リソース

テクニカルペーパー

- AWS でのマイクロサービスの実装
- サーバーレスアプリケーションレンズ

AWS サービスのドキュメント

- AWS CDK の使用開始」
- AWS SAM の使用開始
- AWS Step Functions
- Amazon DynamoDB
- Lambda
- Amazon API Gateway
- Amazon SNS

チュートリアル

- サーバーレスコンピューティングのハンズオンワークショップ

追加情報

コード

テスト目的で、このパターンは API ゲートウェイ と、Step Functions ステートマシンをトリガーするテスト Lambda 関数をデプロイします。Step Functions を使用すると、「ReserveFlight」、「ReserveCarRental」、「ProcessPayment」、「ConfirmFlight」、「ConfirmCarRental」の障害を模倣する `run_type` パラメータを渡すことで、旅行予約システムの機能を制御できます。

`sagaLambda` 関数 (`sagaLambda.ts`) は API ゲートウェイ URL のクエリパラメータから入力を受け取り、次の JSON オブジェクトを作成し、それをStep Functions に渡して実行させます。

```
let input = {
"trip_id": tripID, //  value taken from query parameter, default is AWS request ID
"depart_city": "Detroit",
"depart_time": "2021-07-07T06:00:00.000Z",
"arrive_city": "Frankfurt",
"arrive_time": "2021-07-09T08:00:00.000Z",
"rental": "BMW",
"rental_from": "2021-07-09T00:00:00.000Z",
"rental_to": "2021-07-17T00:00:00.000Z",
"run_type": runType // value taken from query parameter, default is "success"
};
```

次の URL パラメータを渡すことで、Step Functions ステートマシンのさまざまなフローを試すことができます。

- 実行成功 – https://{api gateway url}
- リザーブフライトの失敗 – https://{api gateway url}?runType=failFlightsReservation
- フライト確認の失敗 – https://{api gateway url}?runType=failFlightsConfirmation
- レンタカー予約の失敗 – https://{api gateway url}?runType=failCarRentalReservation
- レンタカー確認の失敗 – https：//{API ゲートウェイ url}? runType=レンタカー確認失敗
- 支払い処理失敗 – https://{api gateway url}?runType=failPayment
- トリップ ID を渡す – https://{api gateway url}?tripID={by default, trip ID will be the AWS request ID}

IaC テンプレート

リンクされたリポジトリには、サンプル旅行予約アプリケーション全体を作成するのに使用できる IaC テンプレートが含まれています。

- AWS CDK によるデプロイ
- AWS SAM によるデプロイ
- テラフォームによるデプロイ

DynamoDB テーブル

フライト、レンタカー、支払いテーブルのデータモデルは次のとおりです。

```
Flight Data Model:
 var params = {
      TableName: process.env.TABLE_NAME,
      Item: {
        'pk' : {S: event.trip_id},
        'sk' : {S: flightReservationID},
        'trip_id' : {S: event.trip_id},
        'id': {S: flightReservationID},
        'depart_city' : {S: event.depart_city},
        'depart_time': {S: event.depart_time},
        'arrive_city': {S: event.arrive_city},
        'arrive_time': {S: event.arrive_time},
        'transaction_status': {S: 'pending'}
      }
    };

Car Rental Data Model:
var params = {
```

```
      TableName: process.env.TABLE_NAME,
      Item: {
        'pk' : {S: event.trip_id},
        'sk' : {S: carRentalReservationID},
        'trip_id' : {S: event.trip_id},
        'id': {S: carRentalReservationID},
        'rental': {S: event.rental},
        'rental_from': {S: event.rental_from},
        'rental_to': {S: event.rental_to},
        'transaction_status': {S: 'pending'}
      }
    };

Payment Data Model:
var params = {
      TableName: process.env.TABLE_NAME,
      Item: {
        'pk' : {S: event.trip_id},
        'sk' : {S: paymentID},
        'trip_id' : {S: event.trip_id},
        'id': {S: paymentID},
        'amount': {S: "750.00"}, // hard coded for simplicity as implementing any
 monetary transaction functionality is beyond the scope of this pattern
        'currency': {S: "USD"},
        'transaction_status': {S: "confirmed"}
      }
    };
```

Lambda 関数

Step Functions でのステートマシンフローと実行をサポートするために、以下の関数が作成されます。

- フライトを予約：フライトを予約するために、`transaction_status`が`pending`であるレコードをDynamoDB Flightsテーブルに挿入します。
- フライトを確認：DynamoDB フライトテーブルのレコードを更新して`transaction_status`を`confirmed`に設定し、フライトを確認します。
- フライト予約をキャンセル：DynamoDB フライトテーブルからレコードを削除して、保留中のフライトをキャンセルします。
- レンタカーを予約する：レンタカーを予約するために、`transaction_status`が`pending`であるレコードをDynamoDB CarRentalsテーブルに挿入します。

- レンタカーの確認：DynamoDB CarRentals テーブルのレコードを更新してtransaction_statusをconfirmedに設定し、レンタカーを確認します。
- レンタカーの予約をキャンセル：DynamoDB CarRentals テーブルからレコードを削除して、保留中のレンタカーをキャンセルします。
- 支払い処理：支払いのレコードを DynamoDB 支払いテーブルに挿入します。
- 支払いをキャンセル：DynamoDB ペイメントテーブルから支払いのレコードを削除します。

Amazon SNS

サンプルアプリケーションでは、SMS メッセージを送信したり、予約の成功または失敗を顧客に通知したりするために、次のトピックとサブスクリプションを作成します。サンプルアプリケーションのテスト中にテキストメッセージを受信したい場合は、ステートマシン定義ファイル内の有効な電話番号で SMS サブスクリプションを更新してください。

AWS CDK スニペット (次のコードの 2 行目に電話番号を追加) :

```
const topic = new  sns.Topic(this, 'Topic');
topic.addSubscription(new subscriptions.SmsSubscription('+11111111111'));
const snsNotificationFailure = new tasks.SnsPublish(this ,'SendingSMSFailure', {
topic:topic,
integrationPattern: sfn.IntegrationPattern.REQUEST_RESPONSE,
message: sfn.TaskInput.fromText('Your Travel Reservation Failed'),
});

const snsNotificationSuccess = new tasks.SnsPublish(this ,'SendingSMSSuccess', {
topic:topic,
integrationPattern: sfn.IntegrationPattern.REQUEST_RESPONSE,
message: sfn.TaskInput.fromText('Your Travel Reservation is Successful'),
});
```

AWS SAM スニペット (+1111111111文字列を有効な電話番号に置き換える) :

```
  StateMachineTopic11111111111:
    Type: 'AWS::SNS::Subscription'
    Properties:
      Protocol: sms
      TopicArn:
        Ref: StateMachineTopic
      Endpoint: '+11111111111'
    Metadata:
```

```
      'aws:sam:path': SamServerlessSagaStack/StateMachine/Topic/+11111111111/Resource
```

Terraform スニペット (+111111111文字列を有効な電話番号に置き換える) :

```
resource "aws_sns_topic_subscription" "sms-target" {
  topic_arn = aws_sns_topic.topic.arn
  protocol  = "sms"
  endpoint  = "+11111111111"
}
```

予約成功

以下のフローは、「ReserveFlight」、「ReserveCarRental」、「ProcessPayment」の後に「ConfirmFlight」と「ConfirmCarRental」の順で予約が成功するフローです。予約が成功したことは、SNS トピックの購読者に送信される SMS メッセージを通じてお客様に通知されます。

予約失敗

このフローは、サガ· パターンの失敗の一例です。フライトやレンタカーの予約後に「ProcessPayment」が失敗すると、手順は逆の順序でキャンセルされます。 予約が解除され、SNS トピックのサブスクライバーに送信される SMS メッセージを通じてお客様に障害が通知されます。

AWS CDK で Amazon ECS Anywhere を設定して、オンプレミスコンテナアプリケーションを管理します。

Amazon Web Services、Dr. Rahul Sharad Gaikwad

概要

「Amazon ECS Anywhere」は、Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) の拡張機能です。ECS Anywhere を使用して、ネイティブの Amazon ECS タスクをオンプレミス環境または顧客管理型環境にデプロイできます。この機能は、コストを削減し、複雑なローカルコンテナのオーケストレーションと操作を軽減することに役立ちます。ECS Anywhere を使用して、オンプレミス環境とクラウド環境の両方でコンテナアプリケーションをデプロイして実行できます。これにより、チームが複数のドメインやスキルセットを習得しまたは複雑なソフトウェアを独自に管理しする必要がなくなります。

このパターンは、AWS Cloud Development Kit (「AWS CDK」) スタックを使用して ECS Anywhere を設定する手順を示しています。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブなAWS アカウント
- AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI)は、「インストール」および「設定」されています。(AWS CLI ドキュメントの「AWS CLI のインストール、更新、アンインストール」を参照してください)。
- AWS CDK Toolkit がインストールされ、設定されています。(AWS CDK ドのキュメントの「AWS CDK Toolkit」を参照し、指示に従ってバージョン 2 をグローバルにインストールします。)
- ノードパッケージマネージャー (npm) は、TypeScript で AWS CDK 用にインストールし設定されています。(npm ドキュメントの「Node.js と npm のダウンロードとインストール」を参照してください。)

制限事項

- 制限と考慮事項については、「Amazon ECS のドキュメント」の「外部インスタンス (Amazon ECS Anywhere)」を参照してください。

製品バージョン

- AWS CDK Toolkit バージョン 2
- npm バージョン 7.20.3 以降
- Node.js バージョン 16.6.1 以降

アーキテクチャ

ターゲットテクノロジースタック

- AWS CloudFormation
- AWS CDK
- Amazon ECS Anywhere
- AWS Identity and Access Management (IAM)

ターゲットアーキテクチャ

次の図は、このパターンで実装されたように、TypeScript でAWS CDK を使用する ECS Anywhere 設定の高レベルのシステムアーキテクチャを示しています。

1. AWS CDK スタックをデプロイする場合、AWS に CloudFormation スタックが作成されます。
2. CloudFormation スタックは Amazon ECS クラスターと関連する AWS リソースをプロビジョニングします。
3. Amazon ECS クラスターに外部インスタンスを登録するには、仮想マシン (VM) に AWS Systems Manager Agent (SSM Agent) をインストールし、その VM を AWS Systems Manager 管理型インスタンスとして登録する必要があります。
4. また、Amazon ECS コンテナエージェントと Docker を VM にインストールして、Amazon ECS クラスターの外部インスタンスとして登録する必要があります。
5. 外部インスタンスを Amazon ECS クラスターに登録して設定すると、外部インスタンスとして登録された VM 上で複数のコンテナを実行できます。

自動化とスケール

このパターンで提供される「GitHub リポジトリ」、AWS CDK をInfrastructure as Code (IaC) ツールとして使用して、このアーキテクチャの設定を作成します。AWS CDK は、リソースのオーケストレーションと ECS Anywhere のセットアップに役立ちます。

ツール

- AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) は、AWS クラウドインフラストラクチャをコードで定義してプロビジョニングするのに役立つソフトウェア開発フレームワークです。
- 「AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI)」は、オープンソースのツールであり、コマンドラインシェルのコマンドを使用して AWS サービスとやり取りすることができます。

Code

このパターンのソースコードは、「Amazon ECS Anywhere CDK Samples」リポジトリにある GitHub で利用できます。リポジトリをクローンして使用するには、次のセクションの指示に従います。

エピック

AWS CDK の設定を確認

タスク	説明	必要なスキル
AWS CDK のバージョンを確認します。	以下のコマンドを使用して、AWS CDK Toolkit のバージョンを確認します。 `cdk --version` このパターンには AWS CDK バージョン 2 が必要です。旧バージョンの AWS CDK を使用している場合は、「AWS CDK のドキュメント」の指示に従って更新してください。	DevOps エンジニア
AWS 認証情報を設定します。	認証情報を設定するには、`aws configure` コマンドを実行し、プロンプトに従ってください。 `$aws configure`	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	AWS Access Key ID [None]: <your-access-key-ID> AWS Secret Access Key [None]: <your-secret-access-key> Default region name [None]: <your-Region-name> Default output format [None]:	

AWS CDK 環境の起動

タスク	説明	必要なスキル
AWS SAM コードリポジトリを複製します。	以下のコマンドを使用して、このパターンの GitHub コードリポジトリを複製します。 `git clone https://github.com/aws-samples/amazon-ecs-anywhere-cdk-samples.git`	DevOps エンジニア
環境を起動します。	使用したいアカウントと AWS リージョンに AWS CloudFormation テンプレートをデプロイするには、以下のコマンドを実行します。 `cdk bootstrap <account-number>/<Region>` 詳細については、AWS CDK ドキュメントの「ブートスト	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	ラップ」を参照してください。	

プロジェクトを構築してデプロイ

タスク	説明	必要なスキル

パッケージの依存関係をインストールし、TypeScript ファイルをコンパイルします。	パッケージの依存関係をインストールし、次のコマンドを実行して TypeScript ファイルをコンパイルします。
	`$cd amazon-ecs-anywhere-cdk-samples`
	`$npm install`
	`$npm fund`
	これらのコマンドは、すべてのパッケージをサンプルリポジトリからインストールします。
	Important
	パッケージが見つからないというエラーが表示される場合は、以下のいずれかのコマンドを使用してください。
	`$npm ci`
	-または-
		DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	`$npm install -g @aws-cdk/<package_name>` 詳細については、npm のドキュメントの「npm ci」と「npm install」を参照してください。	
プロジェクトをビルドします。	プロジェクト コードをビルドするには、次のコマンドを実行します。 `npm run build` プロジェクトの構築とデプロイの詳細については、「AWS CDK のドキュメント」の「初めての AWS CDK アプリケーション」を参照してください。	DevOps エンジニア
プロジェクトをデプロイします。	プロジェクトコードをデプロイするには、コマンドを実行します。 `cdk deploy`	DevOps エンジニア
スタックの作成と出力を検証します。	「https://console.aws.amazon.com/cloudformation」で AWS CloudFormation コンソールを開き、`EcsAnywhereStack` スタックを選択します。[出力] タブに、外部 VM で実行するコマンドが表示されます。	DevOps エンジニア

オンプレミスマシンの設定

タスク	説明	必要なスキル
Vagrant を使用して VM を設定します。	デモンストレーションの目的で、「HashiCorp Vagrant」を使用して VM を作成できます。Vagrant は、ポータブルな仮想ソフトウェア開発環境を構築し保守するためのオープンソースユーティリティです。Vagrantfile が置かれているルートディレクトリから `vagrant up` コマンドを実行して Vagrant VM を作成します。詳細については、「Vagrant のドキュメント」を参照してください。	DevOps エンジニア
VM を外部インスタンスとして登録します。	1. `vagrant ssh` コマンドを使用して Vagrant VM にログインします。詳細については、「Vagrant のドキュメント」を参照してください。 2. VM を AWS Systems Manager に登録しまたは外部インスタンスをアクティブ化するために使用できるアクティベーションコードと ID を作成します。このコマンドからの出力に、 `ActivationId` と `ActivationCode` 値が含まれます。 `aws ssm create-activation --iam-role EcsAnywhereInstanc`	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	eRole | tee ssm-activ ation.json 3. アクティベーション ID とコード値を出力します。 export ACTIVATIO N_ID=<activation-ID> export ACTIVATIO N_CODE=<activation- code> 4. オンプレミスのサーバーまたは仮想マシン (VM) で、インストールスクリプトをダウンロードします。 curl -o "ecs-anywhere- install.sh" "https:// amazon-ecs-agent.s 3.amazonaws.com/ec s-anywhere-install -latest.sh" && sudo chmod +x ecs-anywhere- install.sh 5. オンプレミス サーバーまたは VM でインストール スクリプトを実行します。 sudo ./ecs-anywhere-ins tall.sh \ --cluster test-ecs- anywhere \ --activation-id $ACTIVATION_ID \ --activation-code $ACTIVATION_CODE \	

タスク	説明	必要なスキル
	`--region <Region>` VM の設定と登録の詳細については、「Amazon ECS のドキュメント」の「クラスターへの外部インスタンスの登録」を参照してください。	

ECS Anywhere と外部 VM のステータスを確認してください。	仮想ボックスが Amazon ECS コントロールプレーンに接続され、実行中になっているかを確認するには、以下のコマンドを使用します。
	
	`aws ssm describe-instance-information`
	`aws ecs list-container-instances --cluster $CLUSTER_NAME`
		DevOps エンジニア

クリーンアップ

タスク	説明	必要なスキル
リソースをクリーンアップして削除する。	このパターンを確認したら、追加料金が発生しないように、作成したリソースを削除する必要があります。クリーンアップするには、以下のコマンドを実行します。 `cdk destroy`	DevOps エンジニア

関連リソース

- 「Amazon ECS Anywhere のドキュメント」
- 「Amazon ECS Anywhere デモ」
- 「Amazon ECS Anywhere Workshop Samples」

ASP.NET ウェブフォームアプリケーションを AWS で最新化

Amazon Web Services、Vijai Anand Ramalingam、Sreelaxmi Pai

概要

このパターンでは、従来のモノリス型の ASP.NET Web フォームアプリケーションを AWS の ASP.NET Core に移行してモダナイズする手順を説明しています。

ASP.NET ウェブフォームアプリケーションを ASP.NET Core に移行すると、Linux のパフォーマンスの利点、コスト削減、Linuxの強固なエコシステムを活用できます。ただし、これは手作業による多大な労力がかかる可能性があります。このパターンでは、レガシーアプリケーションは段階的なアプローチを使用して段階的に最新化され、その後 AWS クラウドにコンテナ化されます。

ショッピングカートのレガシー全体のアプリケーションを検討します。ASP.NET Web フォームアプリケーションとして作成され、コードビハインド (`aspx.cs`) ファイルを含む [.aspx] ページで構成されていると仮定してみましょう。最新化プロセスには、3 つのステップがあります。

1. 適切な分解パターンを使用して、モノリスをマイクロサービスに分割します。詳細については、AWS 規範ガイダンスのウェブサイトにある「モノリスをマイクロサービスに分解する」ガイドを参照してください。
2. レガシー ASP.NET ウェブフォーム (.NET フレームワーク) アプリケーションを.NET 5 以降の ASP.NET Core に移行します。このパターンでは、Porting Assistant for .NET でASP.NET Web フォームアプリケーションをスキャンし、ASP.NET Core との非互換性を確認します。これにより、手動での移行作業が軽減されます。
3. React を使用して Web Forms UI layer を再開発します。このパターンには UI の再開発が含まれていません。手順については、「React のドキュメント」の「React アプリを作成」を参照してください。
4. ウェブフォームのコードビハインドファイル (ビジネスインターフェイス) を ASP.NET Core web API として再開発します。このパターンでは、NDepend レポートで必要なファイルと依存関係を識別しやすくなります。
5. Porting Assistant for .NET で、レガシーアプリケーション内のビジネスロジックやデータアクセスなどの共有プロジェクトや共通プロジェクトを .NET 5 以降にアップグレードします。
6. AWS サービスを追加してアプリケーションを補完します。例えば、「Amazon CloudWatch Logs」を使用して、アプリケーションのログのモニタリング、保存、アクセスを行うことができます。また、「AWS Systems Manager」を使用して、アプリケーションの設定を保存できます。

7. 最新のASP.NET Core Applicationsをコンテナ化します。このパターンでは、Visual Studio の Linux を対象とする Docker ファイルを作成し、Docker Desktop でローカルでテストします。このステップは、レガシーアプリケーションがオンプレミスまたは Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Windows インスタンスで既に実行されていることを前提としています。詳細については、「Amazon EC2 Linux インスタンスで ASP.NET Core web API Docker コンテナを実行する」というパターン」を参照してください。
8. 最新の ASP.NET Core アプリケーションを、Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) にデプロイします。このパターンはデプロイステップには適用されません。手順については、「Amazon ECS Workshop」を参照してください。

> **Note**
>
> このパターンには、UI 開発、データベースの近代化、コンテナデプロイのステップは含まれていません。

前提条件と制限事項

前提条件

- 「Visual Studio」または「Visual Studio Code」をダウンロードし、インストールします。
- AWS マネジメントコンソールと AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI) バージョン 2 で AWS アカウントにアクセスします。(「AWS CLI の設定手順」を参照してください。)
- AWS Toolkit for Visual Studio (「セットアップ手順」をを参照)。
- 「ダウンロード済み」でインストール済みのDocker デスクトップ。
- 「ダウンロード済み」でインストール済みの .NET SDK、。
- 「ダウンロード済み」でインストール済みの NDepend ツール。Visual Studio 用の NDepend 拡張機能をインストールするには、`NDepend.VisualStudioExtension.Installer` を実行します (手順を参照)。ご要件に応じて、Visual Studio 2019 または 2022 を選択できます。
- 「 ダウンロード済みでインストール済み 」の Porting Assistant for .NET。

アーキテクチャ

ショッピングカートアプリケーションの最新化

次の図は、従来の ASP.NET ショッピングカートアプリケーションの最新化プロセスを示しています。

ターゲットアーキテクチャ

次の図は、AWS の最新のショッピングカートアプリケーションのアーキテクチャを示しています。ASP.NET Core Web API は、Amazon ECS クラスターにデプロイされます。記録と設定サービスは Amazon CloudWatch Logs と AWS Systems Manager により、提供されています。

ツール

AWS サービス

- 「Amazon ECS」— Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) は、クラスターでコンテナの実行、停止、管理に使用される、高度にスケーラブルで高速のコンテナ管理サービスです。AWS Fargate が管理するサーバーレスインフラ上でタスクやサービスを実行できます。または、インフラストラクチャをより詳細に制御するために、管理する EC2 インスタンスのクラスターでタスクとサービスを実行できます。
- 「Amazon CloudWatch Logs」— Amazon CloudWatch Logs により、使用中のすべてのシステム、アプリケーション、AWS のサービスからのログを、一元管理することができます。ログを表示したり、特定のエラーコードやパターンを検索したり、特定のフィールドに基づいてフィルタリングしたり、将来の分析のために安全にアーカイブしたりできます。
- 「AWS Systems Manager」— AWS Systems Manager は、AWS でインフラストラクチャの表示と制御に使用できる AWS サービスです。Systems Manager コンソールを使用すると、複数の AWS サービスからの運用データを表示し、AWS リソース全体の運用タスクを自動化できます。Systems Manager は、マネージドインスタンスをスキャンし、検出されるポリシー違反を報告（または是正措置を講じる）して、セキュリティとコンプライアンスを維持できます。

ツール

- 「Visual Studio」または「Visual Studio Code」— .NET アプリケーション、ウェブ APIおよびその他のプログラムを構築するためのツール。
- 「AWS Toolkit for Visual Studio」— AWS サービスを使用する .NET アプリケーションの開発、デバッグ、デプロイに役立つ Visual Studio の拡張機能。
- 「Docker Desktop」— コンテナ化されたアプリケーションの構築とデプロイを簡単にするツール。

- 「NDepend」— .NET コードの依存関係、品質問題、コード変更をモニタリングするアナライザー。
- 「Porting Assistant for .NET」— .NET コードをスキャンして.NET Core との非互換性を特定し、移行作業を見積もる分析ツール。

エピック

レガシーアプリケーションを .NET 5 以降のバージョンに移行

タスク	説明	必要なスキル
.NET Framework のレガシーアプリケーションを.NET 5 にアップグレードします。	Porting Assistant for .NET で、従来の ASP.NET Web フォームアプリケーションを.NET 5 以降に変換できます。「Porting Assistant for .NET のドキュメント」の指示に従ってください。	アプリ開発者
NDepend レポートを生成します。	ASP.NET Web フォームアプリケーションをマイクロサービスに分解して最新化すると、レガシーアプリケーションのすべての [.cs] ファイルが必要なくなる場合があります。NDepend を使用すると、任意のコードビハインド (.cs) ファイルのレポートを生成して、すべての呼び出し元と呼び出し先を取得できます。このレポートは、マイクロサービス内の必要なファイルのみを特定して使用するのに役立ちます。 NDepend をインストールしたら (「前提条件」セクショ	アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
	ンを参照)、Visual Studio でレガシーアプリケーションのソリューション (.sln ファイル) を開き、次の手順に従います。 1. Visual Studio でレガシーアプリケーションを構築します。 2. Visual Studio のメニューバーで [NDepend] と [新しい NDepend ロジェクトを現在の VS ソリューションに添付] を選択します。 3. [.NET アセンブリの分析] を選択します。 4. 分析が完了したら、Solution Explorer でプロジェクトに移動します。レポートを生成したいコードビハインドファイル (`listproducts.aspx.cs` など) を右クリックして、[Dependency Graph 上で表示] を選択します。 5. ナビゲーションバーで [呼び出し元と呼び出し先] を選択して、[コードクエリの編集] を選択します。 6. [クエリとルール編集ペイン] で、ダウンロード矢印を選択して、[Excel にエクスポート] を選択します。	

タスク	説明	必要なスキル
	このプロセスにより、すべての呼び出し元と呼び出し先を一覧表示するコードビハインドファイルのレポートが生成されます。ディペンデンシーグラフについて、詳細は、「NDepend のドキュメント」を参照してください。	

タスク	説明	必要なスキル
新しい .NET 5 ソリューションを作成します。	最新の ASP.NET Core web API 用の新しい .NET 5 (またはそれ以降) 構造を作成するには: 1. Visual Studio を開きます。 2. 新しい空のソリューションを作成します。 3. レガシーアプリケーションに基づき、.NET 5 (またはそれ以降) をターゲットとする新しいプロジェクトを作成します。ショッピングカートアプリケーションのレガシープロジェクトと新しいプロジェクトの例については、「追加情報」セクションを参照してください。 4. 前のステップで説明した NDepend レポートを使用して、必要なファイルをすべて識別してください。以前にアップグレードしたアプリケーションからこれらのファイルをコピーし、新しいソリューションに追加します。 5. ソリューションを構築し、すべての問題を見直します。 プロジェクトとソリューションの作成について、詳細は、	アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
	「Visual Studio のドキュメント」を参照してください。 **Note** ソリューションを構築して機能を検証する際、NDepend が特定したファイルに加えて、ソリューションに追加するファイルをいくつか特定する場合があります。	

アプリケーションコードを更新します。

タスク	説明	必要なスキル
ASP.NET Core でウェブ API を実装します。	従来のモノリスショッピングカートアプリケーションで特定したマイクロサービスの 1 つが製品だと仮定しましょう。前のエピックで製品用の ASP.NET Core Web API プロジェクトを新規作成しました。このステップでは、製品に関連するすべての Web フォーム (.aspx ページ) を識別してモダナイズします。前述の「アーキテクチャ」セクションで説明したように、製品が 4 つのウェブフォームで構成されていると仮定します。	アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
	• 製品の一覧表示 • 製品の表示 • 製品の追加/編集 • 製品の削除 各 ウェブフォームを分析し、何らかのロジックを実行するためにデータベースに送信されるすべてのリクエストを識別し、応答を取得する必要があります。各リクエストをウェブ API エンドポイントとして実装できます。ウェブフォームを考慮すると、製品には以下のエンドポイントを設定できます。 • `/api/products` • `/api/products/{id}` • `/api/products/add` • `/api/products/update/{id}` • `/api/products/delete/{id}` 前述のように、ビジネスロジック、データアクセス、共有/共通プロジェクトなど、.NET 5 にアップグレードした他のすべてのプロジェクトを再利用できます。	

タスク	説明	必要なスキル
Amazon CloudWatch Logs を設定します。	「Amazon CloudWatch Logs」を使用して、アプリケーションのログのモニタリング、保存、アクセスを行うことができます。AWS SDK で Amazon CloudWatch Logs にデータを記録できます。また、「NLog」、「Log4Net」、「ASP.NET Core ロギングフレームワーク」など一般的な.NET ロギングフレームワークを使用して、.NET アプリケーションを CloudWatch Logs と統合することもできます。 このステップの詳細については、ブログ記事の「Amazon CloudWatch Logs と.NET ロギングフレームワーク」を参照してください。	アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
AWS Systems Manager Parameter Store を設定します。	「AWS Systems Manager Parameter Store」で、接続文字列などのアプリケーション設定をアプリケーションコードとは別に保存できます。NuGet パッケージ「Amazon.Extensions.Configuration.SystemsManager」を使用すると、アプリケーションがこれらの設定を AWS Systems Manager Parameter Store から .NET Core 設定システムにロードする方法が簡単になります。 このステップの詳細については、ブログ記事の「AWS Systems Manager向けの.NET Core 設定」を参照してください。	アプリ開発者

認証と認可の追加

タスク	説明	必要なスキル
認証には共有 Cookie を使用してください。	従来のモノリスアプリケーションの最新化は反復的なプロセスであり、モノリスと最新化されたバージョンが共存する必要があります。共有 Cookie を使用すると、2 つのバージョン間でシームレスな認証を実現できます。最新の ASP.NET Core アプリケー	アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
	ションが Cookie を検証している間、従来の ASP.NET アプリケーションは引き続きユーザーの認証情報を検証して Cookie を発行します。 手順とサンプルコードについては、「サンプル GitHub プロジェクト」を参照してください。	

コンテナをローカルで構築して実行

タスク	説明	必要なスキル
Visual Studio を使用して Docker イメージを作成します。	このステップでは、Visual Studio for .NET Core web API を使用して Docker ファイルを作成します。 1. Visual Studio を開きます。 2. Solution Explorer でお客様のプロジェクトのコンテキスト（右クリック）メニューから、[Add, Docker Support] を選択します。 3. ターゲットオペレーティングシステムとして Linux を選択します。 Visual Studio はお客様のプロジェクト用の Docker ファイルを作成します。サンプル Docker ファイルについては	アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
	、Microsoft のウェブサイトで「Docker 用 Visual Studio Container Tools」を参照してください。	

タスク	説明	必要なスキル

Docker Desktop を使用してコンテナを構築して実行します。	これで Docker Desktop でコンテナを構築、作成、実行できるようになりました。
	
	1. [コマンドプロント] ウィンドウを開きます。Docker ファイルが存在するソリューションフォルダに移動します。次のコマンドを実行して Docker イメージを作成します。
	
	`docker build -t aspnetcorewebapiimage -f Dockerfile .`
	
	2. 次のコマンドを実行して、すべての Docker イメージを表示します。
	
	`docker images`
	
	3. 次のコマンドを実行して、コンテナを作成し、実行します。
	
	`docker run -d -p 8080:80 --name aspnetcorewebapicontainer aspnetcorewebapiimage`
	
	4. Docker Desktop を開き、Containers/Apps を選択します。`aspnetcorewebapicontainer`
		アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
	実行中という新しいコンテナが表示されます。	

関連リソース

- 「Amazon EC2 Linux インスタンスで ASP.NET Core web API Docker コンテナを実行する」(AWS 規範ガイダンス)
- 「Amazon ECS Workshop」
- 「AWS CloudFormation を使用したCodeDeploy による ECS ブルー/グリーンデプロイの実行」(AWS CloudFormationドキュメント)
- 「NDepend で使用開始」(NDepend のドキュメント)
- 「Porting Assistant for .NET」

追加情報

次の表は、従来のショッピングカートアプリケーションのサンプルプロジェクトと、最新の ASP.NET Core アプリケーションの同等のプロジェクトの例を示します。

レガシーソリューション：

[Project name] (プロジェクト名)	プロジェクトテンプレート	Target framework
ビジネスインターフェイス	クラスライブラリ	特定のランタイムライブラリまたは .NET Framework の最小バージョンが必要です。
BusinessLogic	クラスライブラリ	特定のランタイムライブラリまたは .NET Framework の最小バージョンが必要です。
WebApplication	ASP.NET フレームワークアプリケーション	特定のランタイムライブラリまたは .NET Framework の最小バージョンが必要です。

UnitTests	NUnit Test Project	特定のランタイムライブラリまたは .NET Framework の最小バージョンが必要です。
共有 -> 共通	クラスライブラリ	特定のランタイムライブラリまたは .NET Framework の最小バージョンが必要です。
共有-> フレームワーク	クラスライブラリ	特定のランタイムライブラリまたは .NET Framework の最小バージョンが必要です。

新しいソリューション：

[Project name] (プロジェクト名)	プロジェクトテンプレート	Target framework
BusinessLogic	クラスライブラリ	.NET 5.0
<WebAPI>	ASP.NET Core Web API	.NET 5.0
<WebAPI>.UnitTests	NUnit 3 Test Project	.NET 5.0
共有 -> 共通	クラスライブラリ	.NET 5.0
共有-> フレームワーク	クラスライブラリ	.NET 5.0

AWS Fargate を使用して、イベント駆動型でスケジュール済みの大規模ワークロードを実行する

HARI OHM PRASATH RAJAGOPAL、Amazon Web Services

概要

このパターンでは、AWS Fargate を使用して、Amazon Web Services (AWS) クラウド上で、スケジュール済みでイベント駆動型の大規模なワークロードを実行する方法を説明しています。

このモード設定のユースケースでは、プルリクエストが送信されるたびに、AWS アカウント番号や認証情報などの AWS 機密データを検索するためにコードがスキャンされます。プルリクエストが Lambda 関数を開始します。Lambda 関数は、コードスキャンを処理する Fargate タスクを呼び出します。Lambda は、新たなプルリクエストが発生するたびに開始されます。スキャンで機密データが検出された場合、Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) はメールメッセージでスキャン結果を送信します。

このパターンは、以下に示すビジネスユースケースで役立ちます。

- ランタイム (15 分という制限) やメモリの制限が原因で、AWS Lambda によって実行できないスケジュールされたイベント駆動型のワークロードを多数実行する必要がある場合
- これらのワークロード向けにプロビジョニングされたインスタンスを AWS に管理させる場合

このパターンを使用すると、新しい仮想プライベートクラウド (VPC)を作成することができます。このパターンは、 AWS CodeCommitも使用します。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブな AWS アカウント
- AWS CodeCommit でコードベースをホストし、プルリクエストを作成している
- macOS、Linux、または Windows にインストールおよび設定されている AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI) バージョン 1.7 以降
- コンテナでワークロードを実行している
- クラスパスに Apache Maven 実行ファイルが設定されている

アーキテクチャ

以下のステップが全体のフローに含まれます。

1. CodeCommit で新しいプルリクエストが送信されるたびに Lambda 関数が開始されます。Lambda 関数は、Amazon EventBridge を介して `CodeCommit Pull Request State Change` イベントをリッスンします。
2. Lambda 関数は、コードをチェックおよびスキャンするために次の環境パラメータを持つ新しい Fargate タスクを送信します。

```
RUNNER # <<TaskARN>>
SNS_TOPIC # <<SNSTopicARN>>
SUBNET # <<Subnet in which Fargate task gets launched>>
```

   スキャンによってコード内の機密データが検出された場合、Fargate は Amazon SNS トピックに新しいメッセージをプッシュします。
3. SNS サブスクライバーはトピックからメッセージを読み取り、メールメッセージを送信します。

テクノロジー

- AWS CodeCommit
- Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR)
- Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)
- Amazon EventBridge
- AWS Fargate
- AWS Lambda
- Amazon SNS
- Docker

ツール

ツール

- AWS CLI – AWS コマンドラインインターフェイス (CLI) は、AWS のサービスを管理するための統合ツールです。
- AWS CodeCommit – AWS CodeCommit は、セキュアな Git ベースのリポジトリをホストするフルマネージド型のソース管理サービスです。CodeCommit を使用すると、セキュアでスケーラブルな環境で、チームが共同でコードを作成できます。
- Amazon ECR – Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) は、フルマネージド型の Docker コンテナレジストリで、Docker コンテナイメージの保存、管理、デプロイを行うことができます。
- Amazon ECS – Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) は、非常にスケーラブルで高速なコンテナ管理サービスです。Amazon ECS を使用して、クラスター上のコンテナを実行、停止、管理できます。
- 「AWS Fargate」— AWS Fargate は、Amazon ECS で使用できるテクノロジーであり、サーバーや Amazon EC2 インスタンスのクラスターを管理することなくコンテナを実行できます。
- 「AWS Lambda」 – AWS Lambda はサーバーのプロビジョニングや管理を行わずにコードの実行を支援できるコンピューティングサービスです。Lambda は必要に応じてコードを実行し、1 日あたり数個のリクエストから 1 秒あたり数千のリクエストまで自動的にスケールします。
- Amazon SNS – Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) は、パブリッシャーからサブスクライバー (または生産者から消費者) へのメッセージ配信を提供するマネージドサービスです。パブリッシャーは、論理アクセスポイントおよび通信チャネルであるトピックにメッセージを送信することで、受信者と非同期的に通信します。SNS トピックにサブスクライブしているクライアントは、サポートされているプロトコルを使用して、Lambda、E メール、モバイル プッシュ通知、モバイル テキストメッセージ (SMS) などのパブリッシングメッセージを受信します。
- Docker は、コンテナと呼ばれるパッケージでアプリケーションをビルド、テスト、配信するのに役立ちます。
- Git クライアント — 必要なアーティファクトをチェックアウトするためのコマンドラインまたはデスクトップツール
- Maven — Apache Maven は、プロジェクトのビルド、レポート、文書化を一元管理するためのプロジェクト管理ツールです。

エピック

ローカルリポジトリをセットアップする

タスク	説明	必要なスキル
コードをダウンロードします。	[添付ファイル] セクションで、.zip ファイルをダウンロードし、ファイルを抽出します。	開発者、AWS システム管理者
リポジトリを設定します。	ルートフォルダから `mvn clean install` を実行します。	開発者、AWS システム管理者

Amazon ECR イメージを作成し、イメージをプッシュする

タスク	説明	必要なスキル
Amazon ECR でリポジトリを作成して、ログインします。	Amazon EMR コンソールを開きます。ナビゲーションペインで、[リポジトリ] を選択し、[リポジトリの作成] を選択します。このストーリーやその他のストーリーに関するヘルプは、「関連リソース」セクションを参照してください。	開発者、AWS システム管理者
コンテナイメージをプッシュします。	リポジトリを開き、[プッシュコマンドの表示] を選択して、Docker にログインします。ログインしたら、[追加情報] セクションの [コンテナイメージをプッシュする] にあるコマンドを、必要な置換を加えて実行します。	開発者、AWS システム管理者

タスク	説明	必要なスキル
	これにより、コードスキャンに使用される Docker コンテナイメージがアップロードされます。アップロードの完了後、Amazon ECR リポジトリに最新ビルドの URL をコピーします。	

CodeCommit リポジトリを作成する

タスク	説明	必要なスキル
CodeCommit リポジトリを作成します。	新しい AWS CodeCommit リポジトリを作成するには、[追加情報] セクションの [CodeCommit リポジトリの作成] にあるコマンドを実行します。	開発者、AWS システム管理者

VPC の作成 (オプション)

タスク	説明	必要なスキル
VPC を作成します。	既存の VPC ではなく新規の VPC を使用する場合は、[追加情報] セクションの [VPC の作成] にあるコマンドを実行します。AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) スクリプトは、作成された VPC とサブネットの ID を出力します。	開発者、AWS システム管理者

Amazon ECS クラスターと Fargate タスクを作成する

タスク	説明	必要なスキル
クラスターとタスクを作成します。	Amazon ECS クラスターおよび Fargate タスク定義を作成するには、[追加情報] セクションの [クラスターおよびタスクの作成] の下にあるコマンドを実行します。シェルスクリプトを実行するときに、正しい VPC ID と Amazon ECR リポジトリ URI がパラメータとして渡されていることを確認してください。このスクリプトは、(スキャンを行う責任のある) Docker イメージを指す Fargate タスク定義を作成します。次に、スクリプトは、ジョブおよびそれに関連付けられた実行ロールを作成します。	開発者、AWS システム管理者
Amazon EKS クラスターを検証します。	Amazon ECS コンソールを開きます。ナビゲーションペインで、[クラスター] を選択し、新しく作成した Fargate-Job-Cluster という名前の Amazon ECS クラスターを選択します。その後、ナビゲーションペインで [タスク定義] を選択し、`awscdkfargateecsTaskDef` プレフィックスの付いた新しいタスク定義があることを確認します。	開発者、AWS システム管理者

SNS トピックとサブスクライバーを作成する

タスク	説明	必要なスキル
SNS トピックを作成します。	SNS トピックを作成するには、[追加情報] セクションの [SNS トピックの作成] にあるコマンドを実行します。作成に成功したら、次の手順で使用する SNS ARN を書き留めます。	開発者、AWS システム管理者
SNS トピックとサブスクライバーを作成します。	SNS トピックのメールサブスクライバーを作成するには、[追加情報] セクションの [SNS サブスクライバーの作成] にあるコマンドを実行します。CLI コマンドで使用されている TopicARN と Email address は必ず置き換えてください。メール通知を受信するには、サブスクライバーとして使用しているメールアドレスを確認してください。	開発者、AWS システム管理者

Lambda 関数と CodeCommit トリガーを作成する

タスク	説明	必要なスキル
関数とトリガーを作成します。	CodeCommit トリガーを使用して Lambda 関数を作成するには、[追加情報] セクションにある「Lambda 関数と CodeCommit トリガー」コマンドを実行します コマンドを実行する前に、パラメータを	開発者、AWS システム管理者

タスク	説明	必要なスキル
	適切な値に置き換えてください。このスクリプトは、Lambda 関数を作成し、新しいプルリクエストが行われたときに呼び出されるように設定します。	

アプリケーションをテストする

タスク	説明	必要なスキル
アプリケーションをテストします。	AWS の機密データを CodeCommit リポジトリにチェックインする場合は、Lambda 関数を開始する必要があります。Lambda 関数は Fargate タスクを開始します。Fargate タスクはコードをスキャンし、スキャン結果をメールで送信します。	開発者、AWS システム管理者

関連リソース

- 「Amazon ECR リポジトリの作成」
- 「Amazon ECR に Docker イメージをプッシュする」

追加情報

「コンテナイメージをプッシュ」

```
> cd 1-ecr-image-push
> ./run.sh <<ecr-repository>>
```

CodeCommit リポジトリを作成する

```
aws codecommit create-repository --repository-name test-repo --repository-description
 "My Test repository"
```

「VPC を作成する」

```
> cd 2-create-vpc
> ./run.sh
```

出力

```
aws-batch-cdk-vpc-efs-launch-template.privatesubnet = subnet-<<id>>
aws-batch-cdk-vpc-efs-launch-template.publicsubnet = subnet-<<id>>
aws-batch-cdk-vpc-efs-launch-template.vpcid = vpc-<<id>>
```

「クラスターとタスクを作成する」

```
> export CDK_DEFAULT_ACCOUNT = <<aws_account_id>>
> export CDK_DEFAULT_REGION = <<aws_region>>
> cd 3-create-ecs-task
> ./run.sh <<vpc-id>> <<ecr-repo-uri>>
```

出力

```
aws-cdk-fargate-ecs.CLUSTERNAME = Fargate-Job-Cluster
aws-cdk-fargate-ecs.ClusterARN = <<cluster_arn>>
aws-cdk-fargate-ecs.ContainerARN = Fargate-Container
aws-cdk-fargate-ecs.TaskARN = <<task_arn>>
aws-cdk-fargate-ecs.TaskExecutionRole = <<execution_role_arn>>
aws-cdk-fargate-ecs.TaskRole = <<task_role_arn>>
```

「SNS トピックを作成する」

```
aws sns create-topic --name code-commit-topic
```

「SNS サブスクライバーを作成する」

```
aws sns subscribe \
```

```
    --topic-arn <<topic_arn>> \
    --protocol email \
    --notification-endpoint <<email_address>>
```

「Lambda 関数と CodeCommit トリガー」

```
> export CDK_DEFAULT_ACCOUNT = <<aws_account_id>>
> export CDK_DEFAULT_REGION = <<aws_region>>
> cd 5-Lambda-CodeCommit-Trigger
> ./run.sh <<taskarn>> <<snstopicarn>> subnet-<<id>> <<codecommitarn>>
```

出力

```
aws-cdk-fargate-lambda-event.Cloudwatchrule = <<cloudwatchrule>>
aws-cdk-fargate-lambda-event.CodeCommitLambda = AWS-Code-Scanner-Function
aws-cdk-fargate-lambda-event.LambdaRole = <<lambdaiamrole>>
```

アタッチメント

このドキュメントに関連する追加コンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してください。「attachment.zip」

C# と AWS CDK を使用するサイロモデル用の SaaS アーキテクチャでのテナントオンボーディング

Amazon Web Services、Tabby Ward、Susmitha Reddy Gankidi、Vijai Anand Ramalingam

概要

Software as a service (SaaS) アプリケーションは、さまざまなアーキテクチャモデルで構築できます。サイロモデルとは、テナントに専用のリソースを提供するアーキテクチャを指します。

SaaS アプリケーションは、新しいテナントを環境に導入する際に摩擦のないモデルに依存しています。新しいテナントを作成するのに必要なすべての要素を正常にプロビジョニングして構成するには、多くの場合、多数のコンポーネントのオーケストレーションが必要になります。SaaS アーキテクチャでは、このプロセスをテナントオンボーディングと呼びます。オンボーディングは、オンボーディングプロセスのコードとしてのインフラストラクチャを活用して、すべての SaaS 環境で完全に自動化する必要があります。

このパターンでは、Amazon Web Services (AWS) でテナントを作成し、そのテナントの基本インフラストラクチャをプロビジョニングする例を紹介します。パターンは、C# と AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) を使用します。

このパターンでは課金アラームが発生するため、スタックを米国東部 (バージニア北部) または us-east-1、AWS リージョンにデプロイすることをお勧めします。詳細については、AWS ドキュメントを参照してください。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブな AWS アカウント。
- このパターンの AWS リソースを作成するのに十分な IAM アクセス権を持つ AWS Identity and Access Management (IAM) プリンシパル。詳細については、「IAM ロール」を参照してください。
- 「Amazon Command Line Interface (AWS CLI) をインストール」し、AWS CDK のデプロイを実行するように「AWS CLI を設定」します。
- 「Visual Studio 2022」をダウンロードしてインストールするか、「Visual Studio Code」をダウンロードしてインストールしました。
- 「AWS Toolkit for Visual Studio」のセットアップ。

- 「.NET Core 3.1 またはそれ以降」(C# AWS CDK アプリケーションには必須)
- 「Amazon.Lambda.Tools」がインストールされました。

制限事項

- AWS CDK は「AWS CloudFormation」を使用しているため、AWS CDK アプリケーションには CloudFormation サービスクォータが適用されます。詳細については、「AWS CloudFormation のクォータ」を参照してください。
- テナントの CloudFormation スタックは CloudFormation サービスロール `infra-cloudformation-role` を使用して作成され、アクション (`sns*` と `sqs*`) にはワイルドカード文字が使用されますが、リソースは `tenant-cluster` プレフィックスにロックされます。実稼働環境での使用では、この設定を評価し、このサービスロールへの必要なアクセス権のみを提供してください。また、`InfrastructureProvision` Lambda 関数はワイルドカード文字 (`cloudformation*`) を使用して CloudFormation スタックをプロビジョニングしますが、リソースは `tenant-cluster` プレフィックスにロックダウンされます。
- このサンプルコードの docker ビルドは、`linux/amd64` ベースイメージを強制するために `--platform=linux/amd64` に使用されています。これは、最終的なイメージアーティファクトが、デフォルトで x86-64 アーキテクチャを使用する Lambda に適したものになるようにするためです。ターゲット Lambda アーキテクチャを変更する必要がある場合は、必ず Dockerfiles と AWS CDK コードの両方を変更してください。詳細については、ブログ記事「AWS Lambda 関数を ARM ベースの AWS Graviton2 プロセッサーに移行する」を参照してください。
- スタックの削除プロセスでは、スタックによって生成された CloudWatch Logs (ロググループとログ) はクリーンアップされません。AWS マネジメントコンソール、Amazon CloudWatch コンソール、または API を使用して、ログを手動でクリーンアップする必要があります。

このパターンは例として設定されています。本番環境で使用する場合は、以下の設定を評価し、ビジネス要件に基づいて変更を加えます。

- この例では、「AWS Simple Storage Service (Amazon S3)」バケットでは、わかりやすくするためにバージョニングが有効になっていません。セットアップを評価し、必要に応じて更新してください。
- この例では、簡単にするために、認証、認可、またはスロットリングなしで Amazon API Gateway REST API エンドポイントを設定します。本番環境での使用には、システムをビジネスセキュリティインフラストラクチャと統合することをお勧めします。この設定を評価し、必要に応じて必要なセキュリティ設定を追加してください。

- このテナントインフラストラクチャの例では、「Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)」と「Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)」のセットアップは最小限です。各テナントの「AWS Key Management Service (AWS KMS)」は、「AWS KMS キーポリシー」に基づいて使用するアカウントの「Amazon CloudWatch」サービスと Amazon SNS サービスが利用できるように開放されます。セットアップは単なるプレースホルダーです。ビジネスユースケースに基づいて、必要に応じて設定を調整してください。
- API エンドポイントと AWS CloudFormation を使用したバックエンドテナントのプロビジョニングと削除を含むがこれらに限定されないセットアップ全体は、基本的なハッピーパスの場合のみを対象としています。ビジネスニーズに基づいて、必要な再試行ロジック、追加のエラー処理ロジック、セキュリティロジックを使用してセットアップを評価し、更新してください。
- このサンプルコードは、この記事の執筆時点でポリシーを確認するために最新の「cdk-nag」でテストされています。将来、新しいポリシーが施行される可能性があります。これらの新しいポリシーでは、スタックをデプロイする前に、推奨事項に基づいてスタックを手動で変更する必要がある場合があります。既存のコードを見直して、ビジネス要件に合っていることを確認してください。
- このコードは、作成されるほとんどのリソースに静的に割り当てられた物理名に頼るのではなく、AWS CDK を使用してランダムなサフィックスを生成します。この設定は、これらのリソースが一意であり、他のスタックと競合しないようにするためです。詳細については、「AWS CDK ドキュメント」を参照してください。ビジネス要件に基づいて調整してください。
- このサンプルコードは、.NET Lambda アーティファクトを Docker ベースのイメージにパッケージ化し、Lambda が提供する「コンテナイメージランタイム」で実行されます。コンテナイメージランタイムには、標準的な転送および保存メカニズム (コンテナレジストリ) と、より正確なローカルテスト環境 (コンテナイメージを使用) という利点があります。「Lambda が提供する .NET ランタイム」を使用するようにプロジェクトを切り替えて Docker イメージのビルド時間を短縮することもできますが、その場合は転送メカニズムと保存メカニズムを設定し、ローカルセットアップが Lambda セットアップと一致することを確認する必要があります。ユーザーのビジネス要件に合わせてコードを調整してください。

製品バージョン

- AWS CDK バージョン 2.45.0 またはそれ以降
- Visual Studio 2022

アーキテクチャ

テクノロジースタック

- Amazon API Gateway
- AWS CloudFormation
- Amazon CloudWatch
- Amazon DynamoDB
- AWS Identity and Access Management (IAM)
- AWS KMS
- AWS Lambda
- Amazon S3
- Amazon SNS
- Amazon SQS

アーキテクチャ

次の図に、テナントスタックの作成フローを示します。コントロールプレーンとテナントテクノロジースタックの詳細については、「追加情報」セクションを参照してください。

テナントスタックの作成フロー

1. ユーザーは、新しいテナントペイロード (テナント名、テナントの説明) を含む POST API リクエストを JSON 形式で Amazon API Gateway がホストする REST API に送信します。API Gateway はリクエストを処理し、バックエンドの Lambda テナントオンボーディング機能に転送します。この例では、認可も認証もありません。実稼働環境では、この API を SaaS インフラストラクチャセキュリティシステムと統合する必要があります。
2. テナントオンボーディング機能がリクエストを検証します。次に、テナント名、生成されたテナントユニバーサルユニーク識別子 (UUID)、テナントの説明を含むテナントレコードを Amazon DynamoDB テナントオンボーディングテーブルに保存しようとします。
3. DynamoDB がレコードを保存すると、DynamoDB ストリームはダウンストリームの Lambda テナントインフラストラクチャ機能を開始します。
4. テナントインフラストラクチャ Lambda 関数は、受信した DynamoDB ストリームに基づいて動作します。ストリームが INSERT イベント用である場合、関数はストリームの NewImage セ

クション (最新の更新レコード、テナント名フィールド) を使用して CloudFormation を呼び出し、S3 バケットに保存されているテンプレートを使用して新しいテナントインフラストラクチャを作成します。CloudFormation テンプレートには、テナント名パラメーターが必要です。

5. AWS CloudFormation は、CloudFormation テンプレートと入力パラメータに基づいてテナントインフラストラクチャを作成します。
6. 各テナントインフラストラクチャ設定には、CloudWatch アラーム、請求アラーム、およびアラームイベントがあります。
7. アラームイベントは SNS トピックへのメッセージになり、テナントの AWS KMS キーによって暗号化されます。
8. SNS トピックは、受信したアラームメッセージを SQS キューに転送し、その SQS キューは、テナントの AWS KMS によって暗号化キーとして暗号化されます。

他のシステムを Amazon SQS と統合して、キュー内のメッセージに基づいてアクションを実行できます。この例では、コードを汎用的に保つため、受信メッセージはキューに残り、手動で削除する必要があります。

テナントスタックの削除フロー

1. ユーザーは、新しいテナントペイロード (テナント名、テナントの説明) を含む DELETE API リクエストを JSON 形式で Amazon API Gateway がホストする REST API に送信します。このリクエストは Amazon API Gateway がホストする REST API で処理され、テナントオンボーディング機能に転送されます。この例では、認可も認証もありません。実稼働環境では、この API は SaaS インフラストラクチャセキュリティシステムと統合されます。
2. テナントオンボーディング機能はリクエストを確認し、テナントオンボーディングテーブルからテナントレコード (テナント名) を削除しようとします。
3. DynamoDB がレコードを正常に削除すると (レコードはテーブルに存在し、削除された)、DynamoDB ストリームはダウンストリーム Lambda テナントインフラストラクチャ関数を開始します。
4. テナントインフラストラクチャ Lambda 関数は、受信した DynamoDB ストリームレコードに基づいて動作します。ストリームが REMOVE イベント用である場合、関数はレコードの OldImage セクション (最新の変更 (削除) の前のレコード情報と Tenant Name フィールド) を使用して、そのレコード情報に基づいて既存のスタックの削除を開始します。
5. AWS CloudFormation は、入力に従ってターゲットテナントスタックを削除します。

ツール

AWS サービス

- 「Amazon API Gateway」は、任意のスケールで REST、HTTP、WebSocket API を作成、公開、維持、監視、保護する上で役立ちます。
- AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) は、AWS クラウドインフラストラクチャをコードで定義してプロビジョニングするのに役立つソフトウェア開発フレームワークです。
- AWS CDK Toolkit は、AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) アプリケーションの操作に役立つコマンドラインクラウド開発キットです。
- 「AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI)」は、オープンソースのツールであり、コマンドラインシェルのコマンドを使用して AWS サービスとやり取りすることができます。
- AWS CloudFormation を使用すると、AWS リソースをセットアップし、迅速かつ一貫したプロビジョニングを行い、AWS アカウントとリージョン全体でライフサイクル全体にわたってリソースを管理できます。
- Amazon DynamoDB は、フルマネージド NoSQL データベースサービスです。高速かつ予測可能でスケーラブルなパフォーマンスを提供します。
- 「AWS Identity and Access Management (IAM)」は、AWS リソースへのアクセスを安全に管理し、誰が認証され、使用する権限があるかを制御するのに役立ちます。
- AWS Key Management Service (AWS KMS) は、データの保護に役立つ暗号キーを作成および管理する上で役立ちます。
- AWS Lambda は、サーバーのプロビジョニングや管理を行うことなくコードを実行できるコンピューティングサービスです。必要に応じてコードを実行し、自動的にスケーリングするため、課金は実際に使用したコンピューティング時間に対してのみ発生します。
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、量にかかわらず、データを保存、保護、取得するのに役立つクラウドベースのオブジェクトストレージサービスです。
- 「Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)」は、ウェブサーバーやメールアドレスなど、パブリッシャーとクライアント間のメッセージの交換を調整および管理するのに役立ちます。
- 「Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)」は、分散したソフトウェアシステムとコンポーネントの統合と分離を支援し、安全で耐久性があり、利用可能なホスト型キューを提供します。
- 「AWS Toolkit for Visual Studio」は Visual Studio 統合開発環境 (IDE) 用のプラグインです。Toolkit for Visual Studio は、AWS サービスを使用する.NET アプリケーションの開発、デバッグ、およびデプロイをサポートします。

その他のツール

- 「Visual Studio」は、コンパイラー、コード補完ツール、グラフィカルデザイナー、およびソフトウェア開発をサポートするその他の機能を備えた IDE です。

Code

このパターンのコードは、「SaaS Architecture for Silo Model APG 例のテナントオンボーディング」リポジトリにあります。

エピック

AWS CDK のセットアップ

タスク	説明	必要なスキル
Node.js がインストールされていることを確認してください。	Node.js がローカルマシンにインストールされていることを確認するには、次のコマンドを実行します。 `node --version`	AWS 管理者、AWS DevOps
AWS CDK Toolkit をインストールします。	AWS CDK Toolkit をローカルマシンにインストールするには、次のコマンドを実行します。 `npm install -g aws-cdk` npm がインストールされていない場合は、「Node.js サイト」からインストールできます。	AWS 管理者、AWS DevOps
AWS CDK ツールキットのバージョンを確認します。	AWS CDK Toolkit のバージョンがマシンに正しくインストールされていることを確認す	AWS 管理者、AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	るには、次のコマンドを実行します。 `cdk --version`	

テナントオンボーディング (コントロールプレーン) のコードを確認してください。

タスク	説明	必要なスキル
リポジトリのクローン作成	「リポジトリ」をクローンし、`\tenant-onboarding-in-saas-architecture-for-silo-model-apg-example` フォルダに移動します。 Visual Studio 2022 で `\src\TenantOnboardingInfra.sln` ソリューションファイルを開きます。`TenantOnboardingInfraStack.cs` ファイルを開き、コードを確認します。 このスタックの一部として、以下のリソースが作成されます。 • DynamoDB テーブル • S3 バケット (CloudFormation テンプレートを S3 バケットにアップロードします。) • Lambda 実行ロール	AWS 管理者、AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	• Lambda function • API ゲートウェイ API • Lambda 関数へのイベントソース	
CloudFormation のテンプレートを確認してください。	`\tenant-onboarding-in-saas-architecture-for-silo-model-apg-example\template` フォルダーで、`infra.yaml` を開き、CloudFormation テンプレートを確認します。このテンプレートは、テナントオンボーディング DynamoDB テーブルから取得したテナント名でハイドレイトされます。 このテンプレートはテナント固有のインフラストラクチャをプロビジョニングします。この例では、AWS KMS キー、Amazon SNS、Amazon SQS、および CloudWatch アラームのプロビジョニングを行います。	アプリ開発者、AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
テナントオンボーディング機能を確認してください。	`Function.cs` を開き、テナントオンボーディング関数のコードを確認してください。この関数は Visual Studio AWS Lambda Project (.NET Core-C#) テンプレートと.NET 6 (コンテナイメージ) ブループリントを使用して作成されています。 `Dockerfile` を開き、コードを確認します。`Dockerfile` は、Lambda コンテナイメージを構築するための手順を含むテキストファイルです。 次の NuGet パッケージが依存関係として `TenantOnboardingFunction` プロジェクトに追加されることに注意してください。 • `Amazon.Lambda.APIGatewayEvents` • `AWSSDK.DynamoDBv2` • `Newtonsoft.Json`	アプリ開発者、AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
テナントのインフラストラクチャプロビジョニング機能を確認してください。	\tenant-onboarding-in-saas-architecture-for-silo-model-apg-example\src\InfraProvisioningFunction に移動します。 Function.cs を開き、テナントインフラストラクチャプロビジョニング関数のコードを確認してください。この関数は Visual Studio AWS Lambda Project (.NET Core-C#) テンプレートと.NET 6 (コンテナイメージ) ブループリントを使用して作成されています。 Dockerfile を開き、コードを確認します。 次の NuGet パッケージが依存関係として InfraProvisioningFunction プロジェクトに追加されることに注意してください。 • Amazon.Lambda.DynamoDBEvents • AWSSDK.DynamoDBv2 • AWSSDK.Cloudformation	アプリ開発者、AWS DevOps

AWS リソースをデプロイする

タスク	説明	必要なスキル
ソリューションをビルドします。	ソリューションを構築するには、以下のステップを実行します。 1. Visual Studio 2022 で `\tenant-onboarding-in-saas-architecture-for-silo-model-apg-example\src\TenantOnboardingInfra.sln` ソリューションファイルを開きます。 2. ソリューションのコンテキスト (右クリック) メニューを開き、[ソリューションの構築] を選択します。 **Note** ソリューションをビルドする前に、必ず `\tenant-onboarding-in-saas-architecture-for-silo-model-apg-example\src\TenantOnboardingInfra` プロジェクト内の `Amazon.CDK.Lib` NuGet パッケージを	アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
	最新バージョンに更新してください。	

AWS CDK 環境をブートストラップします。	Windows コマンドプロンプトを開き、cdk.json ファイルがある AWS CDK アプリケーションのルートフォルダに移動します (\tenant-onboarding-in-saas-architecture-for-silo-model-apg-example)。ブートストラップの場合は、次のコマンドを実行します。
	`cdk bootstrap`
	認証情報用の AWS プロファイルを作成した場合は、プロファイルでコマンドを使用してください。
	`cdk bootstrap --profile <profile name>`
		AWS 管理者、AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル

AWS CDK スタックを一覧表示します。	このプロジェクトの一部として作成されるスタックをすべて一覧表示するには、次のコマンドを実行します。
	`cdk ls`
	`cdk ls --profile <profile name>`
	認証情報用の AWS プロファイルを作成した場合は、プロファイルでコマンドを使用してください。
	`cdk ls --profile <profile name>`
		AWS 管理者、AWS DevOps

どの AWS リソースが作成されるかを確認してください。	このプロジェクトの一部として作成されるすべての AWS リソースを確認するには、以下のコマンドを実行します。
	`cdk diff`
	認証情報用の AWS プロファイルを作成した場合は、プロファイルでコマンドを使用してください。
	`cdk diff --profile <profile name>`
		AWS 管理者、AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル

AWS CDK を使用してすべての AWS リソースをデプロイします。	すべての AWS リソースをデプロイするには、次のコマンドを実行します。
	`cdk deploy --all --require-approval never`
	認証情報用の AWS プロファイルを作成した場合は、プロファイルでコマンドを使用してください。
	`cdk deploy --all --require-approval never --profile <profile name>`
	デプロイが完了したら、次の例に示すように、コマンドプロンプトの出力セクションから API URL をコピーします。
	`Outputs: TenantOnboardingInfraStack.TenantOnboardingAPIEndpoint42E526D7 = https://j2qmp8ds21i1i.execute-api.us-west-2.amazonaws.com/prod/`
		AWS 管理者、AWS DevOps

機能性の検証

タスク	説明	必要なスキル

新しいテナントを作成する。	新しいテナントを作成するには、次の curl リクエストを送信します。
	
	`curl -X POST <TenantOnboardingAPIEndpoint* from CDK Output>tenant -d '{"Name":"Tenant123", "Description":"Stack for Tenant123"}'`
	
	次の例に示すように、プレースホルダー `<TenantOnboardingAPIEndpoint* from CDK Output>` を AWS CDK の実際の値に変更します。
	
	`curl -X POST https://j2qmp8ds21i1i.execute-api.us-west-2.amazonaws.com/prod/tenant -d '{"Name": "Tenant123", "Description":"test12"}'`
	
	以下の例は出力を示しています。
	
	`{"message": "A new tenant added - 5/4/2022 7:11:30 AM"}`
		アプリ開発者、AWS 管理者、AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
DynamoDB で新しく作成されたテナントの詳細を確認します。	DynamoDB で新しく作成されたテナントの詳細を確認するには、次のステップを実行します。 1. AWS マネジメントコンソールを開き、Amazon DynamoDB サービスに移動します。 2. 左側のナビゲーションで [項目の探索] を選択し、`TenantOnboarding` テーブルを選択します。 **Note** テナント名の先頭には `tenantcluster-` が付きます。詳細については、「追加情報」セクションをご覧ください。 3. テナントの詳細を含む新しいアイテムが作成されていることを確認します。	アプリ開発者、AWS 管理者、AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
新しいテナントのスタックの作成を確認します。	新しいスタックが正常に作成され、CloudFormation テンプレートに従って新しく作成されたテナントのインフラストラクチャでプロビジョニングされたことを確認します。 1. CloudFormation コンソールを開きます。 2. 左側のナビゲーションで [スタック] を選択し、テナント名のスタックが正常に作成されたことを確認します。 3. 新しく作成したテナントスタックを選択し、[リソース] タブを選択します。アラームリソースと Amazon SQS リソースをメモします。 4. AWS 認証情報を設定して新しいターミナルを開き、正しいリージョンを指定します。テストアラームを発生させるには、次のコードを入力し、`<alarm resource name>` をステップ 3 で書き留めたアラームリソース名に置き換えます。 `aws cloudwatch set-alarm-state --alarm-name <alarm resource name> --state-value`	アプリ開発者、AWS 管理者、AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	ALARM --state-reason 'Test setup' 次の例は、アラームリソース名を含むコードを示します。 aws cloudwatch set-alarm-state --alarm-name tenantcluster-tenant123-alarm --state-value ALARM --state-reason 'Test setup' 5. コンソールを開き、Amazon SQS コンソールに移動します。ステップ 3 で特定した Amazon SQS リソース名を選択します。「AWS ドキュメントの指示」に従って、ステップ 4 で発生したアラームからテストメッセージを受信して削除します。	

タスク	説明	必要なスキル

テナントスタックを削除します。	テナントスタックを削除するには、次の curl リクエストを送信します。
	
	`curl -X DELETE <TenantOnboardingAPIEndpoint* from CDK Output>tenant/<Tenant Name from previous step>`
	
	次の例のように、プレースホルダー `<TenantOnboardingAPIEndpoint* from CDK Output>` を AWS CDK の実際の値に変更し、`<Tenant Name from previous step>` を前のテナント作成ステップの実際の値に変更します。
	
	`curl -X DELETE https://j2qmp8ds21i1i.execute-api.us-west-2.amazonaws.com/prod/tenant/Tenant123`
	
	以下の例は出力を示しています。
	
	`{"message": "Tenant destroyed - 5/4/2022 7:14:48 AM"}`
		アプリ開発者、AWS DevOps、AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
既存のテナントのスタックの削除を確認します。	既存のテナントスタックが削除されたことを確認するには、次のステップを実行します。 1. コンソールを開き、CloudFormation コンソールに移動します。 2. 左側のナビゲーションで、テナント名の既存のスタックがコンソールに存在しない (CloudFormation コンソールが [アクティブ] スタックのみを表示するように設定されている場合) か、削除中であることを確認します。スタックが CloudFormation コンソールにない場合は、ドロップダウンリストを使用してコンソールの設定を [アクティブ] から [削除] に変更し、削除されたスタックを確認し、スタックが正常に削除されたことを確認します。	アプリ開発者、AWS 管理者、AWS DevOps

クリーンアップ

タスク	説明	必要なスキル
環境を破壊する。	スタックをクリーンアップする前に、次の点を確認してください。	AWS 管理者、AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	• DynamoDB のすべてのレコードは、前回のテナント削除操作、または DynamoDB コンソールまたは API によって削除されます。テナントレコードを削除するたびに、対応する AWS CloudFormation のクリーンアップが開始されます。 • テナントベースの AWS CloudFormation スタックはすべて、(DynamoDB トリガーのクリーンアップロジックが失敗した場合に備えて) AWS CloudFormation コンソールでクリーンアップされます。 テストが完了したら、次のコマンドを実行することで、AWS CDK を使用してすべてのスタックと関連リソースを破棄できます。 `cdk destroy --all;` 認証情報用の AWS プロファイルを作成した場合は、そのプロファイルを使用してください。	

タスク	説明	必要なスキル
	スタックの削除プロンプトを確認して、スタックを削除します。	
Amazon CloudWatch Logs をクリーンアップします。	スタックの削除プロセスでは、スタックによって生成された CloudWatch Logs (ロググループとログ) はクリーンアップされません。CloudWatch コンソールまたは API を使用して、CloudWatch リソースを手動でクリーンアップします。	アプリ開発者、AWS DevOps、AWS 管理者

関連リソース

- 「AWS CDK .NET ワークショップ」
- 「C# で AWS CDK を操作する」
- 「CDK .NET リファレンス」

追加情報

コントロールプレーンテクノロジースタック

.NET で記述された CDK コードは、以下のリソースで構成されるコントロールプレーンインフラストラクチャのプロビジョニングに使用されます。

1. API Gateway

   コントロールプレーンスタックの REST API エントリポイントとして機能します。
2. テナントオンボーディング Lambda 関数

   この Lambda 関数は、m メソッドを使用して API Gateway によって開始されます。

   POST メソッドの API リクエストにより、(`tenant name`、`tenant description`) が DynamoDB `Tenant Onboarding` テーブルに挿入されます。

このコード例では、テナント名はテナントスタック名とそのスタック内のリソース名の一部としても使用されています。これは、これらのリソースを識別しやすくするためです。このテナント名は、競合やエラーを避けるため、セットアップで一意である必要があります。入力検証の詳細な設定については、IAM ロールのドキュメントと「制限事項」セクションで説明されています。

DynamoDB テーブルへの永続化プロセスは、テナント名がテーブル内の他のレコードで使用されていない場合にのみ成功します。

`PutItem` 条件式として使用できるのはパーティションキーだけなので、この場合のテナント名がこのテーブルのパーティションキーになります。

テナント名が以前に記録されたことがなければ、レコードはテーブルに正常に保存されます。

ただし、テナント名がテーブル内の既存のレコードですでに使用されている場合、操作は失敗し、DynamoDB `ConditionalCheckFailedException` 例外が開始されます。この例外は、テナント名が既に存在することを示す失敗メッセージ (`HTTP BadRequest`) を返すために使用されます。

`DELETE` メソッド API リクエストは、`Tenant Onboardin g` テーブルから特定のテナント名のレコードを削除します。

この例の DynamoDB レコードの削除は、レコードが存在しなくても成功します。

ターゲットレコードが存在して削除されると、DynamoDB ストリームレコードが作成されます。それ以外の場合は、ダウンストリームレコードは作成されません。

3. Amazon DynamoDB Streams を有効にしたテナントによる DynamoDB のオンボーディング

   これによりテナントのメタデータ情報が記録され、レコードを保存または削除すると、ストリームが下流の `Tenant Infrastructure` Lambda 関数に送信されます。

4. テナントインフラストラクチャ Lambda 関数

   この Lambda 関数は、前のステップの DynamoDB ストリームレコードによって開始されます。レコードが `INSERT` イベントの場合は、AWS CloudFormation を呼び出して、S3 バケットに保存されている CloudFormation テンプレートを使用して新しいテナントインフラストラクチャを作成します。レコードが `REMOVE` の場合、ストリームレコードの `Tenant Name` フィールドに基づいて既存のスタックの削除を開始します。

5. S3 バケット

これは CloudFormation テンプレートを保存するためのものです。

6. 各 Lambda 関数の IAM ロールと CloudFormation のサービスロール

   各 Lambda 関数には、そのタスクを実行するための「最小特権」アクセス許可を持つ固有の IAM ロールがあります。たとえば、`Tenant On-boarding` Lambda 関数には DynamoDB への読み取り/書き込みアクセス権があり、`Tenant Infrastructure` Lambda 関数は DynamoDB ストリームのみを読み取ることができます。

   テナントスタックのプロビジョニング用にカスタム CloudFormation サービスロールが作成されます。このサービスロールには、CloudFormation スタックプロビジョニングの追加権限 (AWS KMS キーなど) が含まれています。これにより、ロールが Lambda と CloudFormation に分割され、1 つのロール (インフラストラクチャ Lambda ロール) にすべてのアクセス許可が割り当てられることがなくなります。

   強力なアクション (CloudFormation スタックの作成や削除など) を許可する権限はロックされ、`tenantcluster-` で始まるリソースにのみ許可されます。リソースの命名規則のため、例外は AWS KMS です。API から取り込まれたテナント名は、他の検証チェックと一緒に `tenantcluster-` で付加されます (ハイフン付きの英数字のみ。ほとんどの AWS リソース命名に当てはまるように 30 文字未満に制限されています)。これにより、テナント名によってコアインフラストラクチャスタックやリソースが誤って中断されることがなくなります。

テナントテクノロジースタック

CloudFormation のテンプレートは S3 バケットに保存されます。テンプレートは、テナント固有の AWS KMS キー、CloudWatch アラーム、SNS トピック、SQS キュー、および「SQS ポリシー」をプロビジョニングします。

AWS KMS キーは、Amazon SNS と Amazon SQS によるメッセージのデータ暗号化に使用されます。「AWSSolutions-SNS2 と AWSSolutions-SQS2」のセキュリティプラクティスでは、Amazon SNS と Amazon SQS を暗号化して設定することを推奨しています。ただし、AWS マネージドキーを使用する場合、CloudWatch アラームは Amazon SNS では機能しないため、この場合はカスタマー管理のキーを使用する必要があります。詳細については、「AWS ナレッジセンター」を参照してください。

SQS ポリシーは Amazon SQS キューで使用され、作成された SNS トピックがメッセージをキューに配信できるようにします。SQS ポリシーがないと、アクセスは拒否されます。詳細については、「Amazon SNS ドキュメント」を参照してください。

CQRS とイベントソーシングを使用してモノリスをマイクロサービスに分解する

Amazon Web Services、Rodolfo Jr. Cerrada、Dmitry Gulin、Tabby Ward

概要

このパターンは、コマンドクエリ責任分離 (CQRS) パターンとイベントソーシングパターンの両方を使用する 2 つのパターンを組み合わせたものです。CQRS パターンは、コマンドモデルとクエリモデルの責任を分離します。イベントソーシングパターンは、非同期のイベント駆動型通信を利用して、全体的なユーザーエクスペリエンスを向上させます。

CQRS とAmazon Web Services(AWS)サービスを使用して、モノリスアプリケーションをマイクロサービスアーキテクチャにリファクタリングしながら、各データモデルを個別に維持およびスケーリングできます。その後、イベントソーシングパターンを使用して、コマンドデータベースのデータをクエリデータベースに同期できます。

このパターンでは、最新バージョンの Visual Studio を使用して開くことができるソリューション (*.sln) ファイルを含むサンプルコードを使用しています。この例には、AWS のサーバーレスアプリケーション、従来型アプリケーション、オンプレミスアプリケーションで CQRS とイベントソーシングがどのように機能するかを紹介する Reward API コードが含まれています。

CQRS とイベントソーシングの詳細については、追加情報 セクションを参照してください。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブなAWS アカウント
- Amazon CloudWatch
- Amazon DynamoDB テーブル
- Amazon DynamoDB Streams
- AWS Identity and Access Management (IAM) アクセスキーとシークレットキー。詳細については、関連リソースセクションのビデオを参照してください。
- AWS Lambda
- Visual Studio に精通していること

- AWS Toolkit for Visual Studio に精通していること。詳細については、関連リソースセクションのAWS Toolkit for Visual Studio のデモビデオを参照してください。

製品バージョン

- Visual Studio 2019 コミュニティエディション。
- AWS Toolkit for Visual Studio。
- .NET Core 3.1 このコンポーネントは Visual Studio インストレーションのオプションです。インストール中に.NET Core を含めるには、NET Core クロスプラットフォーム開発を選択します。

制限事項

- 従来のオンプレミスアプリケーション (ASP.NET Core Web API とデータアクセスオブジェクト) のサンプルコードにはデータベースは付属していません。ただし、このコードにはモックデータベースとして機能する `CustomerData` インメモリオブジェクトが付属しています。用意されているコードはパターンをテストするのに十分です。

アーキテクチャ

ソーステクノロジースタック

- ASP.NET Core Web API プロジェクト
- IIS Web サーバー
- データアクセスオブジェクト
- CRUD モデル

ソースアーキテクチャ

ソースアーキテクチャでは、CRUD モデルには 1 つのアプリケーションにコマンドインターフェースとクエリインターフェースの両方が含まれています。コード例については、`CustomerDAO.cs` (添付) を参照してください。

ターゲット テクノロジー スタック

- Amazon DynamoDB

- Amazon DynamoDB Streams
- AWS Lambda
- (オプション) Amazon API Gateway API ゲートウェイ
- Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)

ターゲット アーキテクチャ

ターゲットアーキテクチャでは、コマンドインターフェイスとクエリインターフェイスは分離されています。次の図に示されているアーキテクチャは、API ゲートウェイと Amazon SNS を使用して拡張できます。詳細については、追加情報 セクションを参照してください。

1. コマンド Lambda 関数は、データベースに対して作成、更新、削除などの書き込み操作を実行します。
2. クエリ Lambda 関数は、データベースに対して get や select などの読み取り操作を実行します。
3. この Lambda 関数は、Command データベースからの DynamoDB ストリームを処理し、変更があった場合はクエリデータベースを更新します。

ツール

ツール

- Amazon DynamoDB – Amazon DynamoDB は、フルマネージド NoSQL データベースサービスであり、シームレスなスケーラビリティを備えた高速で予測可能なパフォーマンスを提供します。
- Amazon DynamoDB Streams – Amazon DynamoDB Streams は、Amazon DynamoDB テーブル内の項目レベルでの変更を時系列順にキャプチャする のサービスです。このサービスは、この情報を最大 24 時間ログに保存します。保管時の暗号化では、DynamoDB Streams のデータが暗号化されます。
- 「AWS Lambda」 – AWS Lambda はサーバーのプロビジョニングや管理を行わずにコードの実行を支援できるコンピューティングサービスです。Lambda は必要に応じてコードを実行し、1 日あたり数個のリクエストから 1 秒あたり数千のリクエストまで自動的にスケールします。課金は実際に消費したコンピューティング時間に対してのみ発生します。コードが実行されていない場合、料金は発生しません。
- AWS Management Console – AWS マネジメントコンソールは、AWS のサービスを管理するための広範なサービスコンソールコレクションへのアクセスを提供するウェブアプリケーションです。

- Visual Studio 2019 コミュニティエディション — Visual Studio 2019 は統合開発環境 (IDE) です。コミュニティエディションは、オープンソースのコントリビューターには無料で提供されます。このパターンでは、Visual Studio 2019 コミュニティエディションを使用してサンプルコードを開き、コンパイル、実行します。表示のみの場合は、任意のテキストエディターまたは Visual Studio Code を使用できます。
- AWS Toolkit for Visual Studio – AWS Toolkit for Visual Studio は Visual StudioIDE へのプラグインです。AWS Toolkit for Visual Studio を使用すると、AWS サービスを使用する .NET アプリケーションの開発、デバッグ、および展開が容易になります。

コード

サンプルコードは添付されています。サンプルコードを展開する手順については、「エピック」セクションを参照してください。

エピック

ソリューションのオープンと構築

タスク	説明	必要なスキル
セクションを開きます。	1. 添付ファイルセクションからサンプルソースコード (CQRS-ES Code.zip) をダウンロードし、ファイルを抽出します。 2. Visual Studio IDE で、ファイル、開く、プロジェクトソリューションを選択し、ソースコードを抽出したフォルダーに移動します。 3. AWS.APG.CQRSES.sln を選択し、開くを選択します：ソリューション全体が Visual Studio に読み込まれます。	アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
ソリューションを構築します。	ソリューションのコンテキスト (右クリック) メニューを開き、ソリューションをビルドする を選択します。これにより、ソリューション内のすべてのプロジェクトがビルドされ、コンパイルされます。正常にコンパイルされるはずです。 Visual Studio ソリューションエクスプローラーにはディレクトリ構造が表示されるはずです。 • `CQRS On-Premises Code Sample` CQRS をオンプレミスで使用する例が含まれています。 • `CQRS AWS Serverless` には、AWS サーバーレスサービスを使用するすべての CQRS とイベントソーシングのサンプルコードが含まれています。	アプリ開発者

DynamoDB テーブルを構築する

タスク	説明	必要なスキル
認証情報の提供	アクセスキーをまだお持ちでない場合は、関連リソースセクションの動画をご覧ください。	アプリケーション開発者、データエンジニア、DBA

タスク	説明	必要なスキル
	1. ソリューションエクスプローラーで、CQRS AWS サーバーレスを展開し、ビルドソリューションフォルダーを展開します。 2. AwS.APG.CQRSES.Build プロジェクトを展開し、`Program.cs` ファイルを表示します。 3. `Program.cs` の一番上までスクロールして `Program()` を探してください。 4. アカウントアクセスキーに `YOUR ACCESS KEY` を置き換え、アカウントのシークレットキーに `YOUR SECRET KEY` を置き換えてください。実稼働環境では、キーをハードコーディングしないことに注意してください。代わりに、AWS Secrets Manager を使用して認証情報を保存および取得できます。	
プロジェクトをビルドします。	プロジェクトをビルドするには、AwS.APG.CQRSES.Build プロジェクトのコンテキスト (右クリック) メニューを開き、 ビルドを選択します。	アプリケーション開発者、データエンジニア、DBA

タスク	説明	必要なスキル
テーブルを作成してデータを入力します。	テーブルを作成してシードデータを入力するには、AwS.APG.CQRSES.Build プロジェクトのコンテキスト (右クリック) メニューを開き、 デバッグ、新規インスタンスの開始を選択します。	アプリケーション開発者、データエンジニア、DBA
テーブルコンストラクトとデータを検証します。	確認するには、AWS Explorer, ¥ に移動し、Amazon DynamoDB を展開します。テーブルが表示されるはずです。各テーブルを開いて、サンプルデータを表示します。	アプリケーション開発者、データエンジニア、DBA

ローカルテストを実行する

タスク	説明	必要なスキル
Go プロジェクトを構築します。	1. ソリューションを開き、CQRS AWS Services/CQRS/Tests ソリューションフォルダに移動します。 2. AWS.APG.CQRSES.CQRSLambda.Tests プロジェクトで BaseFunctionTest.cs を開き、AccessKey と SecretKey を、作成した IAM キーに置き換えます。 3. 変更を保存します。 4. プロジェクトをビルドするには、aws.apg.CQRSES.Build プロジェクトのコンテキスト (右クリック) メ	アプリ開発者、テストエンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	ニューを開き、ビルドを選択します。	
イベントソーシングプロジェクトを構築います。	1. CQRS AWS Services/EventSource/Testsソリューションフォルダに移動します。 2. AWS.APG.CQRSES.EventSourceLambda.Tests プロジェクトで BaseFunctionTest.cs を開き、AccessKey と SecretKey を、作成した IAM キーに置き換えます。 3. 変更を保存します。 4. プロジェクトをビルドするには、aws.apg.CQRSES.Build プロジェクトのコンテキスト (右クリック) メニューを開き、ビルドを選択します。	アプリ開発者、テストエンジニア
テストの実行	すべてのテストを実行するには、表示、テストエクスプローラー、すべてのテストを表示で実行の順に選択します。すべてのテストに合格するはずです。合格すると緑色のチェックマークアイコンが表示されます。	アプリ開発者、テストエンジニア

CQRS Lambda 関数を AWS に公開する

タスク	説明	必要なスキル
Lambda 関数を発行します。	1. Solution Explorer で、AWS.APG.CQRSES.CommandCreateLambdプロジェクトのコンテキスト(右クリック)メニューを開き、AWS Lambdaへの発行先 を選択します。 2. 使用するプロファイル、Lambda 関数をデプロイする AWS リージョン、および関数名を選択します。 3. 残りのフィールドはデフォルトのままにして、次へ を選択します。 4. ロール名ドロップダウンリストで AWSLambda FullAccessを選択します。 5. アカウントキーを指定するには、追加を選択し、`AcessKey` 変数として入力し、アクセスキーを値として入力します。次に、もう一度追加を選択し、`SecretKey` 変数として入力し、値としてシークレットキーを入力します。 6. 残りのフィールドはデフォルトのままにして、保存を選択します。Lambda テスト関数がアップロードされると、その関数は Visual	アプリ開発者、DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	Studio に自動的に表示されます。 7. 次のプロジェクトに対して、ステップ 1～6 を繰り返します。 • aws.apg.cqrses.commandDeleteLambda • aws.apg.cqrses.commandUpdate Lambda • aws.apg.cqrses.CommandAddRewardLambda • aws.apg.cqrses.CommandRewardLambda • aws.apg.cqrses.queryCustomerListLambda • aws.apg.cqrses.queryrewardLambda	
関数のアップロードを検証します。	(オプション) 関数が正常にロードされたことを確認するには、AWS Explorer に移動して AWS Lambda を展開します。テストウィンドウを開くには、Lambda 関数を選択します (ダブルクリック)。	アプリ開発者、DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
Lambda 関数をテストします。	1. 追加情報 セクションのリクエストデータを入力するか、テストデータからサンプルリクエストデータをコピーします。テストする機能のデータを必ず選択してください。 2. テストを実行するには、呼び出し を選択します。レスポンスとエラーは [レスポンス] テキストボックスに表示され、ログは [ログ] テキストボックスまたは CloudWatch ログに表示されます。 3. データを確認するには、AWS Explorerで DynamoDB テーブルを選択します (ダブルクリック)。 すべての CQRS Lambda プロジェクトは、`CQRS AWS Serverless\CQRS \Command Microserv ice` および `CQRS AWS Serverless\CQRS\Co mmand Microservice` ソリューションフォルダーにあります。ソリューションディレクトリとプロジェクトについては、追加情報 セクションのソースコードディレクトリを参照してください。	アプリ開発者、DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
残りの関数を公開します。	次のプロジェクトに対して、前のステップを繰り返します。 • aws.apg.cqrses.commandDeleteLambda • aws.apg.cqrses.commandUpdate Lambda • aws.apg.cqrses.CommandAddRewardLambda • aws.apg.cqrses.CommandRewardLambda • aws.apg.cqrses.queryCustomerListLambda • aws.apg.cqrses.queryrewardLambda	アプリ開発者、DevOps エンジニア

イベントリスナーとしての Lambda 関数の設定

タスク	説明	必要なスキル
顧客 Lambda イベントハンドラーとリワード Lambda イベントハンドラーを公開します。	各イベントハンドラーを公開するには、前のエピックの手順に従います。 プロジェクトは `CQRS AWS Serverless\Event Source\Customer Event` および `CQRS AWS Serverless\Event Source\Reward Event` ソリューションフォルダーにあります。詳細については、追加情報セクションのソース	アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
	コードディレクトリを参照してください。	

タスク	説明	必要なスキル
イベントソーシング Lambda イベントリスナーをアタッチします。	1. Lambda プロジェクトを公開するときに使用したのと同じアカウントを使用して AWS マネジメントコンソールにログインします。 2. リージョンには、[米国東部 1] または前のエピックで Lambda 関数を展開したリージョンを選択します。 3. Lambda サービスに移動します。 4. `EventSourceCustomer` Lambda 関数を選択する 5. トリガを追加を選択します。 6. トリガー設定 ドロップダウンリストで、DynamoDB を選択します。 7. DynamoDB table テーブルのドロップダウンリストで cqrses-customer-cmd を選択します。 8. 開始位置ドロップダウンリストで水平線のトリム元を選択します トリムホライズンとは、DynamoDB トリガーが最後の (トリムされていない) ストリームレコード、つまりシャード内で最も古いレコードから読み取りを開始することを意味します。	アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
	9. 有効 チェックボックスを選択します。 10残りのフィールドはデフォルトのままにして、追加を選択します。 リスナーが DynamoDB テーブルに正常にアタッチされると、Lambda デザイナーページに表示されます。	
EventSourceReward Lambda 関数をパブリッシュしてアタッチします。	`EventSourceReward` Lambda 関数をパブリッシュしてアタッチするには、DynamoDB テーブル のドロップダウンリストから cqrses-reward-cmd を選択して、前の 2 つのストーリーの手順を繰り返します。	アプリ開発者

DynamoDB ストリームと Lambda トリガーのテストと検証

タスク	説明	必要なスキル
ストリームと Lambda トリガーをテストします。	1. Visual Studio で、AWS Explorer に移動します。 2. [AWS Lambda] を展開し、CommandRedeemReward 機能を選択します (ダブルクリック)。表示される関数ウィンドウで、関数をテストできます。	アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
	3. リクエストテキストボックスに、JavaScript Object Notation (JSON) 形式で、リクエストデータを入力します。リクエストの例については、追加情報 セクションのテストデータを参照してください。 4. 呼び出しを選択します。	
DynamodDB 報酬クエリテーブルを使用して検証します。	1. cqrses-reward-queryテーブルを開きます。 2. 特典を利用した顧客のポイントを確認します。交換したポイントは、お客様の合計ポイントから差し引いてください。	アプリ開発者
CloudWatch Logs を使用して検証します。	1. CloudWatch に移動し、ロググループ を選択します。 2. /aws/lambda/EventSourceReward ロググループには `EventSourceReward` トリガーのログが含まれています。Lambdaの呼び出しはすべてログに記録され、Lambdaコードの `context.Logger.LogLine` と `Console.Writeline` に配置したメッセージも含まれます。	アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
EventSourceCustomer トリガーを検証します。	`EventSourceCustomer` トリガーを検証するには、`EventSourceCustomer` トリガーのそれぞれの顧客テーブルと CloudWatch ログを使用して、このエピックの手順を繰り返します。	アプリ開発者

関連リソース

リファレンス

- Visual Studio 2019 Community Editionのダウンロード。
- AWS Toolkit for Visual Studioのダウンロード
- AWS Toolkit for Visual Studio ユーザーガイド
- AWS でのサーバーレス
- DynamoDB のユースケースとデザインパターン
- マーティン ファウラー (CQRS)
- マーティン ファウラー イベント ソーシング

動画

- AWS Toolkit for Visual Studioのデモビデオ
- 新しい IAM ユーザーのアクセスキー ID を作成する方法を教えてください。

追加情報

CQRS とイベントソーシング

CQRS

CQRS パターンは、データアクセスオブジェクトの単一 CRUD (作成、読み取り、更新、削除) モデルなどの単一の概念操作モデルを、コマンド操作モデルとクエリ操作モデルに分離します。コマンド

モデルとは、作成、更新、削除など、状態を変更するあらゆる操作を指します。クエリモデルとは、値を返すあらゆる操作を指します。

1. Customer CRUD モデルには以下のインターフェースが含まれます。
   - `Create Customer()`
   - `UpdateCustomer()`
   - `DeleteCustomer()`
   - `AddPoints()`
   - `RedeemPoints()`
   - `GetVIPCustomers()`
   - `GetCustomerList()`
   - `GetCustomerPoints()`

要件が複雑になれば、この単一モデルのアプローチから移行できます。CQRS はコマンドモデルとクエリモデルを使用して、データの書き込みと読み取りの責任を分離します。そうすることで、データを独立して維持管理できます。責任が明確に分離されていれば、各モデルを強化しても他のモデルには影響しません。この分離によってメンテナンスとパフォーマンスが向上し、アプリケーションが大きくなるにつれて複雑さが軽減されます。

1. 顧客 コマンド モデルのインターフェース :
   - `Create Customer()`
   - `UpdateCustomer()`
   - `DeleteCustomer()`
   - `AddPoints()`
   - `RedeemPoints()`
2. 顧客 コマンド モデルのインターフェース :
   - `GetVIPCustomers()`
   - `GetCustomerList()`
   - `GetCustomerPoints()`
   - `GetMonthlyStatement()`

コード例については、「ソースコードディレクトリ」を参照してください。

次に、CQRS パターンによってデータベースが切り離されます。この分離は、マイクロサービスアーキテクチャの主要要素である各サービスの完全な独立性につながります。

AWS クラウドで CQRS を使用すると、各サービスをさらに最適化できます。たとえば、さまざまなコンピューティング設定を設定したり、サーバーレスまたはコンテナベースのマイクロサービスのどちらかを選択できます。オンプレミスのキャッシュを Amazon ElastiCache に置き換えることができます。オンプレミスでメッセージングをパブリッシュ/サブスクライブメッセージングしている場合は、そのメッセージを Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) に置き換えることができます。さらに、従量制料金の料金設定や、使用した分だけ支払うさまざまな AWS サービスを利用できます。

CQRS には次の利点があります。

- 独立スケーリング — 各モデルのスケーリング戦略は、サービスの要件と需要に合わせて調整できます。高性能アプリケーションと同様に、読み取りと書き込みを分離することで、それぞれの需要に合わせてモデルを個別にスケーリングできます。また、コンピュートリソースを追加または削減して、一方のモデルのスケーラビリティ要求に応えることもできますが、もう一方のモデルには影響しません。
- 独立したメンテナンス — クエリモデルとコマンドモデルを分離することで、モデルの保守性が向上します。一方のモデルにコードを変更したり拡張したりしても、もう一方のモデルには影響しません。
- セキュリティ — 権限とポリシーを別々のモデルに適用して読み取りと書き込みを行う方が簡単です。
- 読み込みの最適化 — クエリ用に最適化されたスキーマを定義できます。たとえば、集計データにはスキーマを定義し、ファクトテーブルには別のスキーマを定義できます。
- 統合 — CQRS はイベントベースのプログラミングモデルによく合います。
- 複雑さの管理 — クエリモデルとコマンドモデルへの分離は、複雑な分野に適しています。

Local を使用する場合は、次の点に留意してください。

- CQRS パターンはアプリケーションの特定の部分にのみ適用され、アプリケーション全体には適用されません。パターンに合わないドメインに実装すると、生産性が低下し、リスクが高まり、複雑さが増す可能性があります。
- このパターンは、読み取りと書き込みの操作が不均衡な、頻繁に使用されるモデルに最適です。

- 処理に時間がかかる大規模なレポートなど、読み取りの多いアプリケーションでは、CQRS では適切なデータベースを選択し、集約データを保存するスキーマを作成することができます。これにより、レポートデータを 1 回だけ処理して集計テーブルにダンプすることで、レポートの読み取りと表示の応答時間を短縮できます。
- 書き込みの多いアプリケーションでは、書き込み操作用にデータベースを設定し、書き込みの需要が高まったときにコマンド microservice が独立してスケーリングできるようにすることができます。例については、AWS.APG.CQRSES.CommandRedeemRewardLambda および AWS.APG.CQRSES.CommandAddRewardLambda マイクロサービスを参照してください。

イベントソーシング

次のステップは、コマンドが実行されたときに、イベントソーシングを使用してクエリデータベースを同期することです。例えば、次の事項を検討します。

- 顧客報酬ポイントが追加され、クエリデータベース内の顧客の合計または集計された報酬ポイントを更新する必要があります。
- 顧客の姓がコマンドデータベースで更新されるため、クエリデータベース内の代理顧客情報を更新する必要があります。

従来の CRUD モデルでは、トランザクションが完了するまでデータをロックすることでデータの一貫性を確保していました。イベントソーシングでは、一連のイベントをパブリッシュすることでデータが同期され、サブスクライバーはそのイベントを消費してそれぞれのデータを更新します。

イベントソーシングパターンでは、データに対して実行された一連のアクションをすべて確認して記録し、一連のイベントを通じて公開します。これらのイベントはデータに加えられた一連の変更を表しており、そのイベントの購読者は記録を最新の状態に保つために処理する必要があります。これらのイベントはサブスクライバーによって処理され、サブスクライバーのデータベース上のデータが同期されます。この場合は、それがクエリデータベースです。

次の図は、AWS 上の CQRS で使用されるイベントソーシングを示しています。

1. コマンド Lambda 関数は、データベースに対して作成、更新、削除などの書き込み操作を実行します。
2. クエリ Lambda 関数は、データベースに対して get や select などの読み取り操作を実行します。

3. この Lambda 関数は、Command データベースからの DynamoDB ストリームを処理し、変更があった場合はクエリデータベースを更新します。また、この機能を使用して Amazon SNS にメッセージを発行し、サブスクライバー がデータを処理できるようにすることもきます。
4. (オプション) Lambda イベントサブスクライバーは Amazon SNS によって発行されたメッセージを処理し、クエリデータベースを更新します。
5. (オプション) Amazon SNS は書き込みオペレーションの E メール通知を送信します。

AWS では、クエリデータベースは DynamoDB Streams によって同期できます。DynamoDB は、DynamoDB テーブル内の項目レベルの変更に関するシーケンスを時間順にキャプチャし、その情報を 24 時間以内に永続的に保存します。

DynamoDB Streams をアクティブ化すると、データベースはイベントソーシングパターンを可能にする一連のイベントを公開できます。イベントソーシングパターンによってイベントサブスクライバーが追加されます。イベントサブスクライバーアプリケーションはイベントを消費し、サブスクライバーの責任に応じて処理します。前の図では、イベントサブスクライバーが変更を Query DynamoDB データベースにプッシュして、データの同期を維持しています。Amazon SNS、メッセージブローカー、イベントサブスクライバーアプリケーションを使用することで、アーキテクチャは切り離された状態に保たれます。

イベントソーシングには次の利点があります。

- トランザクションデータの一貫性
- データに加えられたアクションのモニタリングに使用できる、信頼性の高い監査証跡とアクション履歴
- マイクロサービスなどの分散アプリケーションが、環境全体でデータを同期できるようにします。
- 状態が変化しても、確実にイベントを発行できます。
- 過去の状態の再構築または再生
- モノリシックなアプリケーションからマイクロサービスへの移行のためのイベントを交換する疎結合エンティティ
- 同時更新による競合の軽減。イベントソーシングにより、データストア内のオブジェクトを直接更新する必要がなくなります。
- タスクとイベントを切り離すことによる柔軟性と拡張性
- 外部システム更新
- 1 回のイベントで複数のタスクを管理

イベントソーシングを使用する場合は、次の点に注意してください。

- ソースサブスクライバーデータベース間のデータの更新には多少の遅延があるため、変更を取り消す唯一の方法は、イベントストアに補償イベントを追加することです。
- イベントソーシングの実装はプログラミングスタイルが異なるため、習得には時間がかかります。

テストデータ

デプロイが成功したら、次のテストデータを使用して Lambda 関数をテストします。

CommandCreate Customer

```
{  "Id":1501,  "Firstname":"John",  "Lastname":"Done",  "CompanyName":"AnyCompany",
 "Address": "USA",  "VIP":true }
```

CommandUpdate Customer

```
{  "Id":1501,  "Firstname":"John",  "Lastname":"Doe",  "CompanyName":"Example Corp.",
 "Address": "Seattle, USA",  "VIP":true }
```

CommandDelete Customer

顧客 ID をリクエストデータとして入力します。たとえば、顧客 ID が 151 の場合、リクエストデータとして 151 と入力します。

```
151
```

QueryCustomerList

これは空白です。呼び出されると、すべての顧客が返されます。

CommandAddReward

これにより、ID 1 (リチャード) のお客様 (リチャード) に 40 ポイント加算されます。

```
{
  "Id":10101,
  "CustomerId":1,
```

```
  "Points":40
}
```

CommandRedeemReward

これにより、ID 1 (リチャード) の顧客に 15 ポイント差し引れます。

```
{
  "Id":10110,
  "CustomerId":1,
  "Points":15
}
```

クエリー/リワード

顧客の ID を入力します。たとえば、リチャードには 1、アーナビには 2、シャーリーの場合は 3 と入力します。

```
2
```

ソースコードディレクトリ

Visual Studio ソリューションのディレクトリ構造のガイドとして次の表を使用してください。

CQRS オンプレミスコードサンプルソリューションディレクトリ

顧客 CRUD モデル

CQRS オンプレミスコードサンプル\ CRUD モデル\ AWS.APG.CQRSES.DAL プロジェクト

顧客 CRUD モデルの CQRS バージョン

- 顧客コマンド：CQRS On-Premises Code Sample\CQRS Model\Command Microservice \AWS.APG.CQRSES.Command プロジェクト
- 顧客クエリ：CQRS On-Premises Code Sample\CQRS Model\Query Microservice \AWS.APG.CQRSES.Query プロジェクト

Command and Query microservices

Command マイクロサービスはソリューションフォルダー CQRS On-Premises Code Sample \CQRS Model\Command Microservice にあります。

- AWS.APG.CQRSES.CommandMicroservice ASP.NET Core API プロジェクトは、コンシューマーがサービスとやり取りするエントリポイントとして機能します。
- AWS.APG.CQRSES.Command .NET Core プロジェクトは、コマンド関連のオブジェクトとインターフェイスをホストするオブジェクトです。

Command マイクロサービスはソリューションフォルダー CQRS On-Premises Code Sample \CQRS Model\Query Microservice にあります。

- AWS.APG.CQRSES.QueryMicroservice ASP.NET Core API プロジェクトは、コンシューマーがサービスとやり取りするエントリポイントとして機能します。
- AWS.APG.CQRSES.Query .NET Core プロジェクトは、コマンド関連のオブジェクトとインターフェイスをホストするオブジェクトです。

CQRS AWS サーバーレスコードソリューションディレクトリ

このコードは、AWS サーバーレスサービスを使用するオンプレミスコードの AWS バージョンです。

C# .NET Core では、各 Lambda 関数は 1 つの.NET Core プロジェクトによって表されます。このパターンのサンプルコードでは、コマンドモデルとクエリモデルのインターフェースごとに個別のプロジェクトがあります。

AWS のサービスの使用

AWS サーバーレスサービスを使用するCQRSのルートソリューションディレクトリは、この CQRS AWS Serverless\CQRS フォルダーにあります。この例には、顧客と報酬という 2 つのモデルが含まれています。

顧客とリワードのLambda関数のコマンドは、CQRS\Command Microservice\Customer および CQRS\Command Microservice\Reward フォルダーにあります。これらには以下の Lambda プロジェクトが含まれています。

- 顧客コマンド：CommandCreateLambda、CommandDeleteLambda、CommandUpdateLambda
- リワードコマンド：CommandAddRewardLambda と CommandRedeemRewardLambda

顧客とリワードのクエリ Lambda 関数は、CQRS\Query Microservice\Customer および CQRS\QueryMicroservice\Reward フォルダーにあります。これらには以下の QueryCustomerListLambda と QueryRewardLambda Lambda プロジェクトが含まれています。

CQRS テストプロジェクト

テストプロジェクトは CQRS\Tests フォルダーの下にあります。このプロジェクトには、CQRS Lambda 関数のテストを自動化するテストスクリプトが含まれています。

AWS サービスを使用したイベントソーシング

次の Lambda イベントハンドラーは、Customer と Reward DynamoDB ストリームによって開始され、クエリテーブル内のデータを処理および同期します。

- EventSourceCustomer Lambda 関数は顧客テーブル (cqrses-customer-cmd) の DynamoDB ストリームにマップされます。
- EventSourceReward Lambda 関数は顧客テーブル (cqrses-reward-cmd) の DynamoDB ストリームにマップされます。

アタッチメント

このドキュメントに関連する追加コンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してください。「attachment.zip」

その他のパターン

- AWS PrivateLink と Network Load Balancer を使用して、Amazon EKS 上のコンテナアプリケーションにプライベートアクセスします。
- AWS Systems Manager を使用して Windows レジストリエントリの追加または更新を自動化する
- DR Orchestrator Framework を使用してクロスリージョンのフェイルオーバーとフェイルバックを自動化
- CI/CD パイプラインを使用して Amazon EKS へ Java アプリケーションを自動的にビルドし、デプロイする
- AWS CDK を使用してマイクロサービス用の CI/CD パイプラインと Amazon ECS クラスターを自動的に構築する
- BMC AMI Cloud を使用したメインフレームデータを Amazon S3 にバックアップおよびアーカイブ
- Amazon EC2 Auto Scaling と Systems Manager を搭載した Micro Focus Enterprise Server PAC を構築する
- Amazon DataZone を使用してエンタープライズデータメッシュを構築する AWS CDK AWS CloudFormation
- Blu Age によってモダナイズされたメインフレームワークロードをコンテナ化
- Python を使用して AWS 上で EBCDIC データを ASCII に変換および解凍する
- Micro Focusを使用して複雑なレコードレイアウトのメインフレームデータファイルを変換
- 、Angular AWS Amplify、および Module Federation を使用してマイクロフロントエンド用のポータルを作成する
- Elastic Beanstalk を使用してコンテナをデプロイする
- PostgreSQL 互換の Aurora グローバルデータベースを使用して Oracle DR をエミュレート
- Quick Sight で AWS Mainframe Modernization と Amazon Q を使用してデータインサイトを生成する
- Quick Sight で AWS Mainframe Modernization と Amazon Q を使用して Db2 z/OS データインサイトを生成する
- Amazon ECR リポジトリに移行するときに、重複するコンテナイメージを自動的に識別する
- K8sGPT と Amazon Bedrock の統合を利用して AI を活用した Kubernetes の診断とトラブルシューティングを実装する
- AWS Blu Age モダナイズされたメインフレームアプリケーションで Microsoft Entra ID ベースの認証を実装する

- Amazon API Gateway でカスタムドメインを使用してパスベースの API バージョニングを実装する
- Oracle SQL Developer と AWS SCT を使用して Amazon RDS for Oracle から Amazon RDS for PostgreSQL に段階的に移行
- Stonebranch ユニバーサルコントローラーと AWS Mainframe Modernizationを統合
- 複数の AWS アカウントと AWS リージョンで AWS Service Catalog 製品を管理
- AWS メンバーアカウントを から に移行する AWS Organizations AWS Control Tower
- Precisely からのConnect を使用して VSAM ファイルを Amazon RDS または Amazon MSK に移行およびレプリケート
- AWS DMS を使用して SAP ASE から Amazon RDS for SQL Server) に移行する
- Oracle 外部テーブルを Amazon Aurora PostgreSQL 互換に移行
- を使用して CardDemo メインフレームアプリケーションをモダナイズする AWS Transform
- と Terraform を使用してメインフレームアプリケーションをモダナイズ AWS Transform およびデプロイする
- Rocket Enterprise Server と LRS VPSX/MFI を使用して AWS 、 でメインフレームのバッチ印刷ワークロードをモダナイズする
- Micro Focus Enterprise ServerとLRS VPSX/MFIを使用して、AWS 上のメインフレームのオンライン印刷ワークロードを最新化
- Rocket Enterprise Server と LRS PageCenterX AWS を使用してメインフレーム出力管理をモダナイズする
- Transfer Family を使用して、メインフレームファイルを Amazon S3 に直接移動する
- AWS CDK および GitHub Actions ワークフローを使用してマルチアカウントサーバーレスデプロイを最適化する
- AWS Blu Age モダナイズされたアプリケーションのパフォーマンスを最適化する
- IaC 原則を使用して Amazon Aurora Global Database のブルー/グリーンデプロイを自動化する
- Precisely Connect を使用してメインフレームデータベースを AWS にレプリケート
- Amazon ECS Anywhere を使用して Amazon WorkSpaces で Amazon ECS タスクを実行する
- から OpenSearch AWS Lambda にテレメトリデータを送信してリアルタイムの分析と視覚化を行う
- マルチリージョン、マルチアカウント組織で CloudFormation ドリフト検出を設定する
- AWS Lambda を使用して六角形アーキテクチャで Python プロジェクトを構築する
- LocalStack および Terraform テストを使用して AWS インフラストラクチャをテストする

- SAP ペースメーカークラスターを ENSA1 から ENSA2 にアップグレード
- Amazon Q Developer をコーディングアシスタントとして使用して生産性を高める
- Account Factory for Terraform (AFT) のコードをローカルで検証する

メインフレーム

トピック

- をインストールして IBM z/OS AWS のサービス からアクセスする AWS CLI
- BMC AMI Cloud を使用したメインフレームデータを Amazon S3 にバックアップおよびアーカイブ
- AWS Mainframe Modernization と を使用して COBOL Db2 プログラムを構築する AWS CodeBuild
- Amazon EC2 Auto Scaling と Systems Manager を搭載した Micro Focus Enterprise Server PAC を構築する
- AWS クラウドで高度なメインフレームファイルビューアを構築
- Blu Age によってモダナイズされたメインフレームワークロードをコンテナ化
- Python を使用して AWS 上で EBCDIC データを ASCII に変換および解凍する
- を使用して Amazon S3 でメインフレームファイルを EBCDIC 形式から文字区切りの ASCII 形式に変換する AWS Lambda
- Micro Focusを使用して複雑なレコードレイアウトのメインフレームデータファイルを変換
- Terraform を使用して、コンテナ化された Blu Age アプリケーションの環境をデプロイする
- Quick Sight で AWS Mainframe Modernization と Amazon Q を使用して Db2 z/OS データインサイトを生成する
- Quick Sight で AWS Mainframe Modernization と Amazon Q を使用してデータインサイトを生成する
- AWS Blu Age モダナイズされたメインフレームアプリケーションで Microsoft Entra ID ベースの認証を実装する
- Stonebranch ユニバーサルコントローラーと AWS Mainframe Modernizationを統合
- Precisely からのConnect を使用して VSAM ファイルを Amazon RDS または Amazon MSK に移行およびレプリケート
- を使用して CardDemo メインフレームアプリケーションをモダナイズする AWS Transform
- と Terraform を使用してメインフレームアプリケーションをモダナイズ AWS Transform およびデプロイする
- Rocket Enterprise Server と LRS PageCenterX AWS を使用してメインフレーム出力管理をモダナイズする
- Rocket Enterprise Server と LRS VPSX/MFI を使用して AWS 、 でメインフレームのバッチ印刷ワークロードをモダナイズする

- メインフレームのモダナイゼーション: Rocket Software Enterprise Suite AWS を使用した での DevOps
- Micro Focus Enterprise ServerとLRS VPSX/MFIを使用して、AWS 上のメインフレームのオンライン印刷ワークロードを最新化
- Transfer Family を使用して、メインフレームファイルを Amazon S3 に直接移動する
- AWS Blu Age モダナイズされたアプリケーションのパフォーマンスを最適化する
- トラステッドコンテキストを使用して、AWS の Db2 フェデレーションデータベースのユーザーアクセスを保護し、合理化する
- 大規模な Db2 z/OS データを CSV ファイルで Amazon S3 に転送する
- その他のパターン

をインストールして IBM z/OS AWS のサービス からアクセスする AWS CLI

Amazon Web Services、Souma Ghosh、Paulo Vitor Pereira、Phil de Valence

概要

AWS Command Line Interface (AWS CLI) は、コマンドラインシェルでコマンドを使用して複数の AWS サービスを管理するためのオープンソースツールです。最小限の構成で、コマンドプロンプト、ターミナル、bash シェルなどのコマンドラインセッションからコマンドを実行し、ブラウザベースの AWS マネジメントコンソールで提供される機能と同等の機能を実装することができます。

のサービスとしての AWS インフラストラクチャ (IaaS) の管理、管理、およびアクセス機能はすべて AWS マネジメントコンソール 、 AWS API および で利用できます AWS CLI。IBM z/OS メインフレーム AWS CLI に をインストールして、z/OS AWS のサービス から直接アクセス、管理、操作できます。 AWS CLI を使用すると、ユーザーとアプリケーションは次のようなさまざまなタスクを実行できます。

- z/OS と Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) オブジェクトストレージ間でファイルまたはデータセットを転送し、バケットのコンテンツを表示する
- AWS Mainframe Modernization 環境でバッチジョブを開始するなど、さまざまな AWS リソースを開始および停止する
- AWS Lambda 関数を呼び出して一般的なビジネスロジックを実装する
- 人工知能と機械学習 (AI/ML) および分析サービスと統合する

このパターンでは、z/OS AWS CLI で をインストール、設定、使用する方法について説明します。グローバルにインストールできるため、すべての z/OS ユーザー、またはユーザーレベルで使用できます。このパターンでは、z/OS Unix System Services (USS) からのインタラクティブなコマンドラインセッション AWS CLI で、またはバッチジョブとして を使用する方法についても詳しく説明します。

前提条件と制限

前提条件

- z/OS から へのネットワーク通信 AWS

デフォルトでは、 は TCP ポート 443 で HTTPS AWS のサービス を使用して にリクエスト AWS CLI を送信します。を AWS CLI 正常に使用するには、TCP ポート 443 でアウトバウンド接続を実行できる必要があります。次のいずれかの z/OS USS コマンドを使用すると、z/OS から AWS へのネットワーク接続をテストできます (お使いの環境にインストールされていないものもあります)。

```
ping amazonaws.com
dig amazonaws.com
traceroute amazonaws.com
curl -k https://docs.aws.amazon.com/cli/v1/userguide/cli-chap-welcome.html
```

- AWS credentials

  z/OS の AWS クラウド サービスと通信するには、 でターゲットにアクセスするための権限を持つ認証情報を設定 AWS CLI する必要があります AWS アカウント。へのプログラムコマンドでは AWS、アクセスキーを使用できます。アクセスキーは、アクセスキー ID とシークレットアクセスキーで構成されます。アクセスキーがない場合は、 AWS マネジメントコンソールから作成することができます。ベストプラクティスとして、 AWS アカウント ルートユーザーが必須でない限り、ルートユーザーのアクセスキーをタスクに使用しないでください。代わりに、新しい管理者 IAM ユーザーを作成し、最小特権のアクセス許可を準備して、 アクセスキーを持つユーザーを設定します。ユーザーを作成すると、このユーザーのアクセスキー ID とシークレットアクセスキーを作成できます。

  > **Warning**
  >
  > AWS Identity and Access Management (IAM) ユーザーには、セキュリティリスクをもたらす長期的な認証情報があります。このリスクを軽減するために、これらのユーザーにはタスクの実行に必要な権限のみを付与し、不要になったユーザーは削除することをお勧めします。

- IBM Python for z/OS

  には Python 3.8 以降 AWS CLI が必要です。IBM では、IBM Open Enterprise Python for z/OS を使用して z/OS で Python を実行することができます。IBM Open Enterprise Python は Shopz SMP/E から無料で入手できます。または、IBM のウェブサイトから PAX ファイルをダウンロードすることもできます。手順については、IBM Open Enterprise Python for z/OS のインストールと設定のドキュメントを参照してください。

制限事項

- このパターンに記載しているインストール手順は、AWS CLI バージョン 1 のみに適用されます。の最新バージョン AWS CLI はバージョン 2 です。ただしこのパターンではバージョン 2 のインストール方法が異なり、バージョン 2 で利用できるバイナリ実行可能ファイルは z/OS システムとは互換性がないため、古いバージョンが使用されます。

製品バージョン

- AWS CLI バージョン 1
- Python 3.8 以降

アーキテクチャ

テクノロジースタック

- z/OS を実行するメインフレーム
- Mainframe z/OS UNIX System Services (USS)
- Mainframe Open MVS (OMVS) – z/OS UNIX シェル環境コマンドインターフェイス
- ダイレクトアクセスストレージデバイス (DASD) などのメインフレームディスク
- AWS CLI

ターゲットアーキテクチャ

次の図は、IBM z/OS での AWS CLI デプロイを示しています。SSH や telnet セッションなどのインタラクティブなユーザーセッション AWS CLI から を呼び出すことができます。また、ジョブ制御言語 (JCL) を使用してバッチジョブから呼び出すか、z/OS Unix シェルコマンドを呼び出せる任意のプログラムから呼び出すこともできます。

は、TCP/IP ネットワーク経由で AWS のサービス エンドポイントと AWS CLI 通信します。このネットワーク接続は、インターネット経由で、またはカスタマーデータセンターから AWS クラウド データセンターへのプライベート AWS Direct Connect 接続を介して行うことができます。通信は AWS 認証情報で認証され、暗号化されます。

自動化とスケール

AWS のサービス を使用して の機能を調べ AWS CLI 、USS シェルスクリプトを開発して z/OS から AWS リソースを管理できます。z/OS バッチ環境から AWS CLI コマンドとシェルスクリプトを実行することもできます。また、メインフレームスケジューラと統合することで、バッチジョブを特定のスケジュールで実行するように自動化できます。 AWS CLI コマンドまたはスクリプトは、パラメータ (PARMs) およびプロシージャ (PROCs) 内でコーディングでき、パラメータが異なるバッチジョブから PARM または PROC を呼び出す標準的なアプローチに従ってスケーリングできます。

ツール

- AWS Command Line Interface (AWS CLI) は、コマンドラインシェルのコマンド AWS のサービス を使用して を操作するのに役立つオープンソースツールです。

ベストプラクティス

- セキュリティ上の理由から、アクセス許可は、アクセス AWS キーの詳細が保存されている USS ディレクトリに制限してください。 AWS CLIを使用するユーザーまたはプログラムにのみアクセスを許可します。
- AWS アカウント ルートユーザーアクセスキーをタスクに使用しないでください。代わりに、自分用に新しい管理者 IAM ユーザーを作成して、アクセスキーを持つようにこれを設定します。

> **Warning**
>
> IAM ユーザーの認証情報は有効期間が長いため、セキュリティ上のリスクが存在します。このリスクを軽減するために、これらのユーザーにはタスクの実行に必要な権限のみを付与し、不要になったユーザーは削除することをお勧めします。

エピック

z/OS USS に AWS CLI バージョン 1 をインストールする

タスク	説明	必要なスキル
Python 3.8 以降をインストールします。	1. 次のいずれかの方法を使用して、z/OS USS コマンド	Mainframe z/OS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	プロンプトインターフェイスにログインします。 • Interactive System Productivity Facility (ISPF) パネルから Time Sharing Option (TSO) OMVS コマンドを使用するか、または • SSH または telnet を使用してメインフレーム論理パーティション (LPAR) の IP に接続します。 このパターンでは、`cliuser` が USS 環境へのログインに使用されるユーザー ID であり、`/u/cliuser/` がユーザーのホームディレクトリであることを前提としています。z/OS 環境では、インストール要件に応じてユーザーのホームディレクトリを異なる方法で設定できます。 2. Python 3.8 以降をまだインストールしていない場合は、IBM Open Enterprise Python for z/OS のインストールガイドに従ってインストールします。	

タスク	説明	必要なスキル

USS 環境変数を設定する。	環境変数をプロファイルに追加します。これらは、個々のユーザー (cliuser) の /u/cliuser/.profile ファイル、またはすべてのユーザーの /etc/profile ファイルに追加できます。
	
	Note
	このパターンは、Python が /u/awscli/python ディレクトリにインストールされていることを前提としています。インストールディレクトリが異なる場合は、それに応じてコードを更新します。
	
	`# Python configuration`
	`export BPXKAUTOC VT='ON'`
	`export CEERUNOPTS='FILETAG(AUTOCVT,AUTOTAG) POSIX(ON)'`
	`export TAGREDIR_ERR=txt`
	`export TAGREDIR_IN=txt`
	`export TAGREDIR_OUT=txt`
	
	`# AWS CLI configuration`
		Mainframe z/OS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	`export PATH=/u/cliuser/python/bin:$PATH` `export PYTHONPATH=/u/cliuser/python:$PYTHONPATH`	
Python のインストールをテストします。	Python コマンドを実行します。 `python --version` 出力から Python 3.8 以降が正しくインストールされていることを確認できます。	Mainframe z/OS 管理者

タスク	説明	必要なスキル

pip を検証またはインストールします。	1. pip コマンドは通常、IBM ウェブサイトから Python をインストールするときに自動的にインストールされます。検証するには次のコマンドを実行します。
	`pip –-version`
	pip がインストールされている場合、このコマンドにはインストールされているバージョンが表示されます。
	2. pip コマンドが見つからない場合は、次のコマンドを実行して pip をインストールします。
	`python -m ensurepip --upgrade`
	その他のインストールオプションについては、pip のドキュメントを参照してください。
		Mainframe z/OS 管理者

タスク	説明	必要なスキル

AWS CLI バージョン 1 をインストールします。	1. をインストールするには AWS CLI、 コマンドを実行します。
	`python -m pip install awscli`
	出力は以下のようになります。
	`Successfully installed PyYAML-6.0.1 awscli-1.32.23 botocore-1.34.23 colorama-0.4.4 docutils-0.16 jmespath-1.0.1 pyasn1-0.5.1 python-dateutil-2.8.2 rsa-4.7.2 s3transfer-0.10.0 urllib3-2.0.7`
	2. 次のコマンドを実行して、aws の実行可能ファイルのアクセス許可を変更します。必ず Python のインストールパスでプレースホルダーディレクトリ <python_installation_dir> を更新します。
	`chmod 744 <python_installation_dir>/bin/aws`
		Mainframe z/OS 管理者

タスク	説明	必要なスキル

	3. 次のコマンドを実行して、AWS CLI インストールをテストします。
	`aws --version`
	出力には、次のような AWS CLI、Python、および botocore のバージョンが表示されます。
	`aws-cli/1.32.3`
	` Python/3.9.5`
	` OS/390/27.00`
	` botocore/1.34.3`	

z/OS からの AWS CLI アクセスを設定する

タスク	説明	必要なスキル
AWS アクセスキー、デフォルトのリージョン、出力を設定します。	AWS CLI ドキュメントでは、AWS アクセスを設定するためのさまざまなオプションについて説明します。組織の標準に従って設定を選択することができます。この例では、短期の認証情報設定を使用します。 1. 次のコマンドを使用して AWS CLI を設定します。 `aws configure`	AWS 管理者、Mainframe z/OS 管理者、Mainframe z/OS デベロッパー

タスク	説明	必要なスキル

	2. プロンプトが表示されたら、以下の項目の詳細を記入します。アクセスキー ID とシークレットアクセスキーの値は、前提条件ステップで AWS 認証情報を設定したときに取得したキーからのものです。
	
	`AWS Access Key ID [None]: ASIAIOSFODNN7EXAMPLE`
	`AWS Secret Access Key [None]: wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY`
	`Default region name [None]: us-east-1`
	`Default output format [None]:`
	`aws configure set aws_session_token IQoJb3JpZ2luX2IQoJb3JpZ2luX2IQoJb3JpZ2luX2IQoJb3JpZ2luX2IQoJb3JpZ2luX2IQoJb3JpZVERYLONGSTRINGEXAMPLE`
	
	この設定はアクセスキーを含め `/u/cliuser/.aws` フォルダに保存されます。セキュリティ上の理由から、このフォルダを制限して、 AWS CLIを使用するユーザーまたはプログラムにのみアクセスを許可します。	

タスク	説明	必要なスキル
をテストします AWS CLI。	1. コマンドプロンプトで次のコマンドを実行して、シンプルなコマンド AWS CLI で をテストします。 `aws s3 ls` 出力には、エラー AWS アカウント なしで設定されたのすべての S3 バケットが一覧表示されます。 2. 次の 2 つのエピックの手順に従って、データを USS から Amazon S3 に転送します。これらの 2 つのオプションのうち 1 つを選択できます。 • オプション 1 (次のエピック): EBCDIC カンマ区切り値 (CSV) ファイルを Amazon S3 にインタラクティブに転送し、Amazon Athena からファイルをクエリします。 • オプション 2: EBCDIC 固定長データセットをバッチジョブとして Amazon S3 に転送します。	Mainframe z/OS 管理者、Mainframe z/OS デベロッパー

オプション 1 — USS セッションから Amazon S3 にインタラクティブにデータを転送します。

タスク	説明	必要なスキル
サンプル CSV ファイルをダウンロードして転送します。	1. [添付ファイル] セクションから `sales-records.csv` をダウンロードします。このファイルは売上の記録が記載されたサンプルの CSV ファイルを提供します。 2. ファイルを z/OS USS に転送します。 3. テキストエディタを使用して、`/u/cliuser/sales-records.csv` ファイルが USS の EBCDIC 形式で読み取れることを確認します。	アプリのデベロッパー、Mainframe z/OS のデベロッパー

S3 バケットを作成して CSV ファイルをアップロードします。	1. CSV ファイルを保存する S3 バケットを作成します。
	`aws s3 mb s3://<s3_bucket_name>`
	`<s3_bucket_name>` はバケットの一意の名前です。次に例を示します。
	`aws s3 mb s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET1`
	2. z/OS USS から S3 バケットに CSV ファイルをアップロードします。
		アプリのデベロッパー、Mainframe z/OS のデベロッパー

タスク	説明	必要なスキル

	`aws s3 cp <csv_file _path> s3://<s3_ bucket_name>`
	
	例えば、次のようになります。
	
	`aws s3 cp /u/cliuser/ sales-records.csv s3://DOC-EXAMPLE-B UCKET1`
	
	3. S3 バケットの内容を一覧表示し、アップロードされたファイルが含まれていることを確認します。
	
	`aws s3 ls s3://<s3_ bucket_name>`
	
	例えば、次のようになります。
	
	`aws s3 ls s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET1`	

タスク	説明	必要なスキル
S3 バケットとアップロードしたファイルを表示します。	1. にサインイン AWS マネジメントコンソールし、Amazon S3 コンソールを開きます。 2. 新しい S3 バケットとアップロードしたオブジェクトに移動します。 詳細については、Amazon SNS ドキュメントの「Amazon S3 の開始方法」を参照してください。	AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル

Amazon Athena テーブルで SQL クエリを実行します。	1. Amazon Athena コンソールを開きます。
	2. Amazon S3 の CSV データを使用して、新しいテーブル (DOC-EXAMPLE-BUCKET など) を作成します。詳細については、Amazon S3 ドキュメントの「Amazon Athena で Amazon S3 インベントリをクエリする」を参照してください。
	3. テーブルに SELECT クエリを実行してデータを表示します。
	`SELECT * FROM <table_name>;`
	例えば、次のようになります。
	`SELECT * FROM DOC-EXAMPLE-BUCKET;`
	SQL クエリの出力には、CSV ファイルの内容が表示されます。
		AWS 全般、アプリ開発者

オプション 2 – バッチ JCL を使用して USS から Amazon S3 にデータを転送する

タスク	説明	必要なスキル
サンプルファイルをアップロードする。	1. [添付ファイル] セクションから `sales-records-fixed.txt` をダウンロードします。こちらは、売上記録を含むサンプルファイルです。テキストファイルの名前を`USER.DATA.FIXED` などに変更します。 2. 固定ブロック (FB)、256 レコード長 (LRECL)、物理シーケンシャル (PS) データセットとしてファイルを z/OS に転送します。 3. データセットリストユーティリティを使用して、`USER.DATA.FIXED` データセットが ISPF オプション 3.4 の EBCDIC 形式で読み取り可能であることを確認します。例の出力は [追加情報] のセクションを参照してください。	Mainframe z/OS のデベロッパー
バッチ JCL を作成する。	バッチ JCL を次のようにコードして、送信先 S3 バケットを作成し、データセットをアップロードしてバケットのコンテンツを一覧表示します。ディレクトリ名、ファイル名、バケット名は、必ず独自の値に置き換えます。	Mainframe z/OS のデベロッパー

タスク	説明	必要なスキル

	`//AWSCLICP JOB`
	` ACTINFO1,'IBMUSER'`
	`,CLASS=A,MSGCLASS=`
	`H,MSGLEVEL=(1,1),`
	`// NOTIFY=&SYSUID,TIM`
	`E=1440`
	`//*--------------`
	`------------------`
	`------------------`
	`-------`
	`//* Sample job for AWS`
	` CLI`
	`//*--------------`
	`------------------`
	`------------------`
	`-------`
	`//USSCMD EXEC PGM=BPXBA`
	`TCH`
	`//STDERR  DD SYSOUT=*`
	`//STDOUT  DD SYSOUT=*`
	`//STDENV  DD *`
	` export PATH=/u/c`
	`liuser/python/bin:`
	`$PATH`
	`//STDPARM DD *`
	`SH`
	` export _BPXK_AUT`
	`OCVT=ON;`
	` aws s3 mb s3://DOC-`
	`EXAMPLE-BUCKET2;`
	` cp "//'USER.DATA.FIXE`
	`D'" /tmp/tmpfile;`
	` aws s3 cp /tmp/tmpf`
	`ile s3://DOC-EXAMPLE-`
	`BUCKET2/USER.DATA.F`
	`IXED;`
	` rm /tmp/tmpfile;`
	` aws s3 ls s3://DOC-`
	`EXAMPLE-BUCKET2;`
	`/*`	

タスク	説明	必要なスキル
バッチ JCL ジョブを送信します。	1. 前のステップでコーディングした JCL ジョブを送信します。 2. System Display and Search Facility (SDSF) でジョブのステータスを確認します。問題がなければ、ジョブはリターンコード 0 で終了します。 3. ジョブログからの標準出力 (STDOUT) には、成功したバケットの作成、データセットのアップロード、バケットの内容のリスト、が表示されます。サンプル画面の図については、「追加情報」のセクションを参照してください。	Mainframe z/OS のデベロッパー
S3 バケットにアップロードされたデータセットを表示します。	1. にサインイン AWS マネジメントコンソールし、Amazon S3 コンソールを開きます。 2. 移動して、テストバケットにアップロードされたファイルを表示します。 3. Amazon Redshift などの分析サービスを使用して、`USER.DATA.FIXED` ファイルをさらに処理したり、分析したりできます。	AWS 全般

関連リソース

- AWS CLI バージョン 1 のドキュメント
- AWS Mainframe Modernization CLI コマンドリファレンス
- AWS Mainframe Modernization

追加情報

ISPF オプション 3.4 の USER.DATA.FIXED (ユーティリティのデータセットリスト)

送信されたバッチジョブの SYSOUT

アタッチメント

このドキュメントに関連する追加コンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してください。「attachment.zip」

BMC AMI Cloud を使用したメインフレームデータを Amazon S3 にバックアップおよびアーカイブ

Santosh Kumar Singh、Gilberto Biondo、Maggie Li (Amazon Web Services)

Mikhael Liberman (Model9 Mainframe Software)

概要

このパターンでは、メインフレームデータを Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) に直接バックアップしてアーカイブし、BMC AMI Cloud Data (旧 Model9 Manager) を使用してそのデータを呼び出してメインフレームに復元する方法を示します。メインフレームのモダナイズプロジェクトの一環として、またはコンプライアンス要件を満たすために、バックアップとアーカイブのソリューションを最新化する方法を探しているなら、このパターンがそれらの目標の達成に役立ちます。

通常、メインフレーム上でコアビジネスアプリケーションを実行している組織は、仮想テープライブラリ (VTL) を使用してファイルやログなどのデータストアをバックアップします。この方法では、請求可能な MIPS を消費し、メインフレーム外のテープに保存されているデータにアクセスできないため、コストがかかる可能性があります。このような問題を回避するには、BMC AMI Cloud Data を使用して、運用データおよび過去のメインフレームデータを迅速かつ費用対効果の高い方法で Amazon S3 に直接転送できます。BMC AMI Cloud Data を使用すると、IBM z Integrated Information Processor (zIIP) エンジンを活用してコスト、並列処理、転送時間を短縮 AWS しながら、TCP/IP 経由でデータを にバックアップおよびアーカイブできます。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブなAWS アカウント
- 有効なライセンスキーを持つ BMC AMI Cloud Data
- メインフレームと AWS 間の TCP/IP 接続
- S3 バケットへの読み取り/書き込みアクセス用の AWS Identity and Access Management (IAM) ロール
- BMC AMI Cloud プロセスを実行するためのメインフレームセキュリティ製品 (RACF) へのアクセスが可能
- 使用可能なネットワークポート、S3 バケットへのアクセスを許可するファイアウォールルール、専用の z/FS ファイルシステムを備えた BMC AMI Cloud z/OS エージェント (Java バージョン 8 64 ビット SR5 FP16 以降)

- BMC AMI Cloud 管理サーバーの要件を満たす

制限事項

- BMC AMI Cloud Data は、管理サーバーと同じ Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンス上の Docker コンテナとして実行される PostgreSQL データベースに運用データを保存します。Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) は現在、BMC AMI Cloud Data のバックエンドとしてサポートされていません。製品の最新アップデートの詳細については、BMC ドキュメントの「What's New?」を参照してください。
- このパターンは z/OS メインフレームデータのみのバックアップとアーカイブを行います。BMC AMI Cloud Data は、メインフレームファイルのみをバックアップおよびアーカイブします。
- このパターンは、データを JSON や CSV などの標準のオープンフォーマットに変換しません。BMC AMI Cloud Analytics (旧 Model9 Gravity) などの追加の変換サービスを使用して、データを標準オープン形式に変換します。クラウドネイティブのアプリケーションとデータ分析ツールは、データがクラウドに書き込まれた後にそれにアクセスできます。

製品バージョン

- BMC AMI Cloud Data バージョン 2.x

アーキテクチャ

ソーステクノロジースタック

- z/OS を実行するメインフレーム
- データセットや z/OS UNIX システムサービス (USS) ファイルなどのメインフレームファイル
- ダイレクトアクセスストレージデバイス (DASD) などのメインフレームディスク
- メインフレームテープ (仮想または物理テープライブラリ)

ターゲットテクノロジースタック

- Amazon S3
- Virtual Private Cloud (VPC) での Amazon EC2 インスタンス
- AWS Direct Connect
- Amazon Elastic File System (Amazon EFS)

ターゲットアーキテクチャ

次の図は、メインフレーム上の BMC AMI Cloud Data ソフトウェアエージェントが Amazon S3 にデータを保存するレガシーデータバックアップおよびアーカイブプロセスを駆動するリファレンスアーキテクチャを示しています。

この図表は、次のワークフローを示しています:

1. BMC AMI Cloud Data ソフトウェアエージェントはメインフレーム論理パーティション (LPAR) 上で動作します。ソフトウェアエージェントは、メインフレームデータを DASD またはテープから TCP/IP 経由で直接 Amazon S3 に読み書きします。
2. AWS Direct Connect は、オンプレミスネットワークと の間に物理的に分離された接続を設定します AWS。セキュリティを強化するには、 上でsite-to-site VPN を実行して Direct Connect 、転送中のデータを暗号化します。
3. S3 バケットはメインフレームファイルをオブジェクトストレージデータとして保存し、BMC AMI Cloud Data エージェントは S3 バケットと直接通信します。証明書は、エージェントと Amazon S3 間のすべての通信の HTTPS 暗号化に使用されます。Amazon S3 データ暗号化は、保管中のデータを暗号化して保護するために使用されます。
4. BMC AMI Cloud Data 管理サーバーは、EC2 インスタンスの Docker コンテナとして実行されます。インスタンスはメインフレーム LPAR や S3 バケット上で稼働するエージェントと通信します。
5. Amazon EFS はアクティブ EC2 インスタンスとパッシブ EC2 インスタンスの両方にマウントされ、ネットワークファイルシステム (NFS) ストレージを共有します。これは、管理サーバーで作成されたポリシーに関連するメタデータがフェイルオーバーの際に失われないようにするためです。アクティブサーバーによるフェイルオーバーが発生しても、データを失うことなくパッシブサーバーにアクセスできます。アクティブサーバーが失敗した場合、データを失うことなく、アクティブサーバーにアクセスできます。

ツール

AWS サービス

- Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) は、 AWS クラウドでスケーラブルなコンピューティング容量を提供します。仮想サーバーを必要な数だけ起動して、迅速にスケールアップまたはスケールダウンができます。

- Amazon Elastic File System (Amazon EFS) は、 AWS クラウドでの共有ファイルシステムの作成と設定に役立ちます。
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、量にほとんどかかわらず、データを保存、保護、取得するのに役立つクラウドベースのオブジェクトストレージサービスです。
- Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) は、定義した仮想ネットワークで AWS リソースを起動するのに役立ちます。この仮想ネットワークは、ユーザー自身のデータセンターで運用されていた従来のネットワークと似ていますが、 AWSのスケーラブルなインフラストラクチャを使用できるという利点があります。
- AWS Direct Connectは、標準イーサネット光ファイバケーブルを介して内部ネットワークを AWS Direct Connect ロケーションにリンクします。この接続を使用すると、ネットワークパスでインターネットサービスプロバイダーをバイパスしながら、パブリック AWS サービスへの仮想インターフェイスを直接作成できます。
- AWS Identity and Access Management (IAM) は、誰が認証され、誰に使用が許可されているかを制御することで、 AWS リソースへのアクセスを安全に管理できるようにします。

BMC ツール

- BMC AMI Cloud 管理サーバーは、Amazon EC2 の Amazon Linux Amazon マシンイメージ (AMI) で Docker コンテナとして実行される GUI アプリケーションです。管理サーバーには、レポート、ポリシーの作成と管理、アーカイブの実行、バックアップ、リコール、復元の実行などの BMC AMI Cloud アクティビティを管理する機能があります。
- BMC AMI Cloud エージェントはオンプレミスのメインフレーム LPAR 上で動作し、TCP/IP を使用してオブジェクトストレージに直接ファイルを読み書きします。スターティッドタスクはメインフレーム LPAR 上で実行され、Amazon S3 との間でバックアップデータとアーカイブデータを読み書きします。
- BMC AMI Cloud メインフレームコマンドラインインターフェイス (M9CLI) には、BMC AMI Cloud のアクションを TSO/E から直接実行したり、バッチオペレーションで実行したりするための一連のコマンドが用意されています。管理サーバーに依存する必要はありません。

エピック

S3 バケットと IAM ポリシーを作成

タスク	説明	必要なスキル
S3 バケットを作成します。	「S3 バケット」を作成して、メインフレーム環境からバックアップおよびアーカイブするファイルとボリュームを保存します。	AWS 全般
IAM ポリシーを作成します。	すべての BMC AMI Cloud サーバーとエージェントは、前のステップで作成した S3 バケットにアクセスする必要があります。 必要なアクセス権を付与するには、次の IAM ポリシーを作成します。 `{ "Version": "2012-10-17", "Statement": [ { "Sid": "Listfolder", "Action": [ "s3:ListBucket", "s3:GetBucketLocation", "s3:ListBucketVersions" ], "Effect": "Allow",`	AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル
	"Resource": ["arn:aws:s3:::<Bucket Name>"] }, { "Sid": "Objectaccess", "Effect": "Allow", "Action": ["s3:PutObject", "s3:GetObjectAcl", "s3:GetObject", "s3:DeleteObjectVersion", "s3:DeleteObject", "s3:PutObjectAcl", "s3:GetObjectVersion"], "Resource": ["arn:aws:s3:::<Bucket Name>/*"] }] }	

BMC AMI Cloud ソフトウェアライセンスを取得し、ソフトウェアをダウンロードします。

タスク	説明	必要なスキル
BMC AMI Cloud ソフトウェアライセンスを取得します。	ソフトウェアライセンスキーを取得するには、BMC AMI Cloud チームにお問い合わせください。ライセンスを生成するには z/OS `D M=CPU` コマンドの出力が必要です。	ビルドリード
BMC AMI Cloud ソフトウェアとライセンスキーをダウンロードします。	BMC ドキュメントの指示に従って、インストールファイルとライセンスキーを取得します。	メインフレームインフラストラクチャ管理者

BMC AMI Cloud ソフトウェアエージェントをメインフレームにインストールします。

タスク	説明	必要なスキル
BMC AMI Cloud ソフトウェアエージェントをインストールします。	1. インストールプロセスを開始する前に、エージェントのソフトウェアとハードウェアの最小要件を満たしていることを確認します。 2. エージェントをインストールするには、BMC のドキュメントの指示に従います。 3. エージェントがメインフレーム LPAR で実行を開始したら、`ZM91000I MODEL9 BACKUP AGENT INITIALIZED` スプール内のメッセージを確認します。エージェントの STDOUT `Object store`	メインフレームインフラストラクチャ管理者

タスク	説明	必要なスキル
	`connectivity has been established successfully` でメッセージを探して、エージェントと S3 バケット間の接続が正常に確立されていることを確認します。	

EC2 インスタンスに BMC AMI Cloud 管理サーバーをセットアップします。

タスク	説明	必要なスキル
Amazon EC2 Linux 2 インスタンスを作成します。	Amazon EC2 ドキュメントの「ステップ 1: インスタンスを起動する」の指示に従って、2 つの Amazon EC2 Linux 2 インスタンスを異なるアベイラビリティーゾーンで起動します。 インスタンスは、次の推奨ハードウェア要件とソフトウェア要件を満たしている必要があります。 • CPU — 最低 4 コア • RAM — 8 GB 以上 • ドライブ — 40 GB • 推奨の EC2 インスタンス — C5.xlarge • OS – Linux • ソフトウェア — ドッカー、解凍、VI/Vim	クラウドアーキテクト、クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル
	• ネットワーク帯域幅 – 1 GB 以上 詳細については、BMC のドキュメントを参照してください。	
Amazon EFS ファイルシステムを作成します。	Amazon EFS ドキュメントの「ステップ 1: Amazon EFS ファイルシステムを作成する」の指示に従って Amazon EFS ファイルシステムを作成します。 ファイルシステムを作成する場合、以下の作業を行います。 • 標準ストレージクラスを選択します。 • 使用された同じな VPC を選択して、EC2 インスタンスを起動します。	クラウド管理者、クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
Docker をインストールし、管理サーバーを設定します。	EC2 インスタンスに接続する Amazon EC2 ドキュメントの「Linux インスタンスへのConnect」の指示に従って EC2 インスタンスに接続します。 EC2 インスタンスを設定する 各インスタンスタイプでは、以下の作業を行います。 1. Docker をインストールするには、次のコマンドを実行します。 ``` sudo yum install docker ``` 2. Docker を起動するには、次のコマンドを実行します。 ``` sudo service docker start ``` 3. Docker のステータスを検証するには、次のコマンドを実行します。 ``` sudo service docker status ``` 4. `/etc/selinux` フォルダ内の `config` ファイルを `SELINUX=permissive` に変更します。 5. `model9-v2.x.y_build_build-id-server.`	クラウドアーキテクト、クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル

	zip および VerificationScripts.zip ファイル (以前にダウンロードした) を、いずれかの EC2 インスタンスの一時フォルダ (例えば、/var/tmp インスタンス内のフォルダ) にアップロードします。
	6. tmp フォルダに移動するには、次のコマンドを実行します。
	`cd/var/tmp`
	7. 検証スクリプトを解凍するには、次のコマンドを実行します。
	`unzip VerificationScripts.zip`
	8. 以下のコマンドを実行して、ディレクトリを変更します。
	`cd /var/tmp/sysutils/PrereqsScripts`
	9. 検証スクリプトを実行するには、次のコマンドを実行します。
	`./M9VerifyPrereqs.sh`	

タスク	説明	必要なスキル
	10.検証スクリプトで入力を求められたら、Amazon S3 URL とポート番号を入力します。次に、z/OS IP/DNS とポート番号を入力します。 **Note** このスクリプトは、EC2 インスタンスがメインフレーム上で実行されている S3 バケットとエージェントに接続できることを確認するチェックを実行します。接続が確立されると、成功メッセージが表示されます。	

タスク	説明	必要なスキル

管理サーバーソフトウェアをインストールします。	1. アクティブサーバーにする予定の EC2 インスタンスのルートディレクトリ (例:/data/model9) にフォルダとサブフォルダを作成します。
	2. amazon-efs-utils パッケージをインストールし、前に作成した Amazon EFS ファイルシステムをマウントするには、次のコマンドを実行します。
	`sudo yum install -y amazon-efs-utils`
	`sudo mount -t efs -o tls <File System ID>:/ /data/model9`
	3. EC2 インスタンスの /etc/fstab ファイルを Amazon EFS ファイルシステムのエントリで更新するには (Amazon EC2 の再起動時に Amazon EFS が自動的に再マウントされるように)、次のコマンドを実行します。
	`<Amazon-EFS-file-system-id>:/ /data/model9 efs defaults, _netdev 0 0`
	4. BMC AMI Cloud インストールファイルへのパスとター
		クラウドアーキテクト、クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル

	ゲットのインストール場所を定義するには、以下のコマンドを実行して変数をエクスポートします。
	`export MODEL9_HOME=/data/model9`
	`export M9INSTALL=/var/tmp`
	Note
	これらの EXPORT コマンドを `.bashrc` スクリプトに追加することをお勧めします。
	5. ディレクトリを変更するには、`mkdir diag` コマンドを実行し、`cd $MODEL9_HOME` コマンドを実行して別のサブディレクトリを作成します。
	6. インストールファイルを解凍するには、次のコマンドを実行します。
	`unzip $M9INSTALL/model9-<v2.x.y>_build_<build-id>-server.zip`	

タスク	説明	必要なスキル

	Note
	x.y (バージョン) と build-id を自分の値に置き換えてください。
	7. アプリケーションをデプロイするには、次のコマンドを実行します:
	`docker load -i $MODEL9_HOME/model9-<v2.x.y>_build_<build-id>.docker`
	`docker load -i $MODEL9_HOME/postgres-12.10-x86.docker.gz`
	Note
	v2.x.y (バージョン) と build-id を自分の値に置き換えてください。
	8. $MODEL9_HOME/conf フォルダ内の model9-local.yml ファイルを更新します。
	Note
	一部のパラメータにはデフォルト値があ	

タスク	説明	必要なスキル

	り、その他は必要に応じて更新できます。詳細については、 model9-local.yml ファイルの手順を参照してください。
	9. $MODEL9_HOME/conf という名前のファイルを作成し、そのファイルに次のパラメータを追加します。
	`TZ=America/New_York`
	`EXTRA_JVM_ARGS=-Xmx2048m`
	10. Docker ネットワークブリッジを作成するには、次のコマンドを実行します。
	`docker network create -d bridge model9network`
	11. BMC AMI Cloud 用の PostgreSQL データベースコンテナを起動するには、次のコマンドを実行します。
	`docker run -p 127.0.0.1:5432:5432 \`
	`-v $MODEL9_HOME/db/data:/var/lib/postgresql/data:z \`	

タスク	説明	必要なスキル
	--name model9db -- restart unless-st opped \ --network model9net work \ -e POSTGRES_PASSWORD= model9 -e POSTGRES_ DB=model9 -d postgres:12.10	
	12PostgreSQL コンテナの実行が開始されたら、次のコマンドを実行してアプリケーションサーバーを起動します。 docker run -d -p 0.0.0.0:443:443 -p 0.0.0.0:80:80 \ --sysctl net.ipv4. tcp_keepalive_time =600 \ --sysctl net.ipv4. tcp_keepalive_intv l=30 \ --sysctl net.ipv4. tcp_keepalive_prob es=10 \ -v $MODEL9_HOME:/mode l9:z -h $(hostname) --restart unless-st opped \ --env-file $MODEL9_H OME/conf/model9.env \ --network model9net work \ --name model9-v2.x.y model9:<v2.x.y>.<b uild-id>	

タスク	説明	必要なスキル
	Note v2.x.y (バージョン) と build-id を自分の値に置き換えてください。 13.両方のコンテナのヘルスステータスをチェックするには、次のコマンドを実行します。 `docker ps -a` 14.パッシブ EC2 インスタンスに管理サーバーをインストールするには、ステップ 1 ~ 4、7、10 ~ 13 を繰り返します。 **Note** 問題をトラブルシューティングするには、/data/model9/logs/ フォルダに保存されているログを参照してください。詳細については、BMC のドキュメントを参照してください。	

BMC AMI Cloud 管理サーバーにエージェントを追加し、バックアップまたはアーカイブポリシーを定義します。

タスク	説明	必要なスキル
新しいエージェントを追加します。	新しいエージェントを追加する前に、下記のことを確認します。 • BMC AMI Cloud エージェントがメインフレーム LPAR 上で実行されており、完全に初期化されています。エージェントは、`ZM91000I MODEL9 BACKUP AGENT INITIALIZED` スプール内の初期化メッセージを探すことで識別します。 • 管理サーバーの Docker コンテナは完全に初期化され、実行中です。 バックアップポリシーとアーカイブポリシーを定義する前に、管理サーバー上にエージェントを作成する必要があります。エージェントを作成するには、以下の作業を行います。 1. ウェブブラウザを使用して Amazon EC2 マシンにデプロイされている管理サーバーにアクセスし、メインフレームの認証情報を使用してログインします。	メインフレームストレージ管理者または開発者

タスク	説明	必要なスキル
	2. [AGENTS] タブを選択し、[ADD NEW AGENT] を選択します。 3. [Name] では、エージェン名を入力します。 4. [Hostname/IP Address] には、メインフレームのホスト名/IP アドレスを入力します。 5. [Port] では、ポート番号を入力します。 6. [TEST CONNECTION] を選択します。接続が正常に確立されると、成功メッセージが表示されます。 7. [Create] (作成) を選択します。 エージェントが作成されると、テーブルに表示される新しいウィンドウに、オブジェクトストレージとメインフレームエージェントに対する接続状態が表示されます。	

タスク	説明	必要なスキル
バックアップポリシーまたはアーカイブポリシーを作成する。	1. [POLICIES] を選択します。 2. [CREATE POLICY] を選択します。 3. [CREATE A NEW POLICY] ページで、ポリシーの仕様を入力します。 **Note** 使用可能な仕様の詳細については、BMC ドキュメントの「Creating a new policy」を参照してください。 4. [Finish] を選択してください。 5. これで、新しいポリシーが表として一覧表示されました。この表を表示するには、[POLICIES] タブを選択します。	メインフレームストレージ管理者または開発者

管理サーバーからバックアップポリシーまたはアーカイブポリシーを実行します。

タスク	説明	必要なスキル
バックアップポリシーまたはアーカイブポリシーを実行する。	以前に作成したデータバックアップまたはアーカイブポリシーを管理サーバーから手動で、または自動的に (スケジュールに基づいて) 実行しま	メインフレームストレージ管理者または開発者

タスク	説明	必要なスキル
	す。ポリシーを手動で実行するには、次を行います。 1. ナビゲーションメニューから [ポリシー] タブを選択します。 2. 実行するポリシーの表の右側で、3 つのドットのメニューを選択します。 3. [今すぐ実行] を選択します。 4. ポップアップ確認ウィンドウで、[はい、ポリシーを今すぐ実行] を選択します。 5. ポリシーが実行されたら、ポリシーアクティビティセクションで実行ステータスを確認します。 6. 実行したポリシーについて、3 つのドットのメニューを選択し、次に [実行ログを表示] を選択してログを確認します。 7. バックアップが作成されたことを確認するには、S3 バケットをチェックします。	

タスク	説明	必要なスキル
バックアップポリシーまたはアーカイブポリシーを復元します。	1. ナビゲーションメニューで [ポリシー] タブを選択します。 2. 復元プロセスを実行するポリシーを選択します。これで、その特定のポリシーに対して過去に実行されたすべてのバックアップまたはアーカイブアクティビティのリストが表示されます。 3. 復元するバックアップを選択するには、[日付/時刻] 列を選択します。`file/Volume/Storage` グループ名にはポリシーの実行詳細が表示されます。 4. 表の右側にある 3 つのドットのメニューを選択し、次に [復元] を選択します。 5. ポップアップウィンドウで、ターゲット名、ボリューム、ストレージグループを入力し、[復元] を選択します。 6. メインフレームの認証情報を入力し、もう一度 [復元] を選択します。 7. 復元が成功したことを確認するには、ログまたはメインフレームを確認します。	メインフレームストレージ管理者または開発者

メインフレームからバックアップポリシーまたはアーカイブポリシーを実行します。

タスク	説明	必要なスキル
M9CLI を使用してバックアップまたはアーカイブポリシーを実行します。	M9CLI を使用すると、BMC AMI Cloud 管理サーバーでルールを設定しなくても、TSO/E、REXX、または JCL からバックアップおよび復元プロセスを実行します。 TSO/E を使用する: TSO/E を使用する場合は、`M9CLI REXX` が `TSO` と連結されていることを確認します。TSO/E を使用してデータセットをバックアップするには、`TSO M9CLI BACKDSN <DSNAME>` コマンドを使用します。 **Note** M9CLI コマンドの詳細については、BMC ドキュメントの「CLI reference」を参照してください。 JCL を使用する: JCL を使用してバックアップとアーカイブのポリシーを実行するには、`M9CLI` コマンドを実行します。	メインフレームストレージ管理者または開発者

タスク	説明	必要なスキル

	バッチ操作の使用:
	
	次の例では、バッチで M9CLI コマンドを実行して、データセットをアーカイブする方法を示しています。
	
	`//JOBNAME JOB …`
	`//M9CLI EXEC PGM=IKJEF`
	`T01`
	`//STEPLIB DD DISP=SHR,`
	`DSN=<MODEL9 LOADLIB>`
	`//SYSEXEC DD DISP=SHR,`
	`DSN=<MODEL9 EXEC LIB>`
	`//SYSTSPRT DD SYSOUT=*`
	`//SYSPRINT DD SYSOUT=*`
	`//SYSTSIN DD TSO M9CLI`
	` ARCHIVE`
	` M9CLI ARCHIVE <DSNNAME`
	` OR DSN PATTERN>`
	`/`	

タスク	説明	必要なスキル
JCL バッチでバックアップポリシーまたはアーカイブポリシーを実行します。	BMC AMI Cloud には M9SAPIJ というサンプル JCL ルーチンが用意されています。M9SAPIJ をカスタマイズして、管理サーバー上に作成された特定のポリシーを JCL で実行できます。このジョブは、バックアップと復元のプロセスを自動的に実行するバッチスケジューラの一部にすることもできます。 バッチジョブには以下の必須値が必要です。 • 管理サーバの IP アドレス/ホスト名 • ポート番号 • ポリシー ID またはポリシー名 (管理サーバー上で作成される) **Note** サンプルジョブの指示に従って他の値を変更することもできます。	メインフレームストレージ管理者または開発者

関連リソース

- 「AWS によるメインフレームのモダナイゼーション」(AWS ドキュメント)
- 「メインフレーム向けクラウドBackup が Model9 と AWS でコストを削減する方法」(AWS パートナーネットワークブログ)

- 「Model9 を使用して AWS でメインフレームデータ分析を有効にする方法」(AWS パートナーネットワークブログ)
- 「AWS Direct Connect の耐障害性に関する推奨事項」(AWS ドキュメント)
- BMC AMI Cloud ドキュメント (BMC ウェブサイト)

AWS Mainframe Modernization と を使用して COBOL Db2 プログラムを構築する AWS CodeBuild

Amazon Web Services、Luis Gustavo Dantas、Eduardo Zimelewicz

概要

> **Note**
>
> AWS Mainframe Modernization サービス (マネージドランタイム環境エクスペリエンス) は、新規のお客様に公開されなくなりました。 AWS Mainframe Modernization サービス (マネージドランタイム環境エクスペリエンス) に似た機能については、 AWS Mainframe Modernization サービス (セルフマネージドエクスペリエンス) をご覧ください。既存のお客様は、通常どおりサービスを引き続き使用できます。詳細については、「AWS Mainframe Modernization 可用性の変更」を参照してください。

このパターンでは、 AWS Mainframe Modernization Replatform ツールを使用して COBOL Db2 プログラムをプリコンパイルしてバインドするシンプルな AWS CodeBuild プロジェクトを作成する方法について説明します。これにより、 AWS Mainframe Modernization Replatform ランタイム環境でこれらのプログラムのデプロイと実行が可能になります。

ビジネス指向のプログラミング言語である COBOL は、その信頼性と読みやすさにより、多くの重要なアプリケーションを強化します。リレーショナルデータベース管理システムである IBM Db2 は、大量のデータを効率的に管理し、SQL を介して COBOL プログラムと統合されます。COBOL と Db2 は、今後いくつもの新しいテクノロジーが出現するとしても、金融や政府機関などの業界でミッションクリティカルな運用のバックボーンを形成します。

COBOL コンポーネントと Db2 コンポーネントをメインフレーム環境から他のプラットフォームに移行する場合、プラットフォームの互換性、統合の複雑さ、データ移行、パフォーマンスの最適化などの課題が生じます。これらの重要なコンポーネントを移動するには、信頼性と機能性を維持しながらスムーズに移行できるように、慎重な計画、技術的専門知識、リソースが必要です。

この AWS Mainframe Modernization サービスは、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスなどの AWS インフラストラクチャで実行するメインフレームアプリケーションとデータベースをリプラットフォームするためのツールとリソースを提供します。これには、大規模なコード変更を伴わずにメインフレームワークロードをクラウドに移行する機能も含まれます。

Db2 プリコンパイルとバインドプロセスは、データベースアプリケーションのパフォーマンスと信頼性を最適化するために不可欠です。プリコンパイルにより、埋め込み SQL ステートメントが実行可能コードに変換されるため、ランタイムのオーバーヘッドが軽減され、効率が向上します。バインドプロセスは、プリコンパイルされたコードをデータベース構造にリンクするため、アクセスパスとクエリを容易に最適化できます。このプロセスにより、データの整合性が確保され、アプリケーションの応答性が向上し、セキュリティの脆弱性から保護されます。適切にプリコンパイルおよびバインドされたアプリケーションは、リソースの消費を最小限に抑え、スケーラビリティを強化し、SQL インジェクション攻撃のリスクを軽減します。

前提条件と制限事項

前提条件

- AWS アカウント と管理レベルのコンソールアクセス。
- IBM Db2 for z/OS や Db2 for Linux、Unix、Windows (LUW) などの IBM Db2 データベースシステム。
- IBM Data Server Client ソフトウェア。IBM のウェブサイトからダウンロードできます。詳細は、「IBM Data Server Client and Data Server Driver types」を参照してください。
- コンパイルおよびバインドする COBOL Db2 プログラム。このパターンには、代わりに使用できる基本的なサンプルプログラムも用意されています。
- プライベートネットワーク AWS を持つ 上の仮想プライベートクラウド (VPC)。VPC の作成については、Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) ドキュメントを参照してください。
- GitHub や GitLab などのソースコントロールリポジトリ。

制限事項

- クォータについては、 AWS CodeBuild 「 のクォータ AWS CodeBuild」を参照してください。
- 一部の AWS のサービス は では使用できません AWS リージョン。利用可能なリージョンについては、「AWS のサービス (リージョン別)」を参照してください。特定のエンドポイントについては、「サービスエンドポイントとクォータ」ページを参照して、サービスのリンクを選択します。

アーキテクチャ

ソーステクノロジースタック

ソーススタックには以下が含まれます。

- Db2 データベースを使用してデータを保存する COBOL プログラム
- IBM COBOL コンパイラと Db2 for z/OS プリコンパイラ
- ファイルシステム、トランザクションマネージャー、スプールなど、メインフレーム設定の他の部分

ターゲットテクノロジースタック

このパターンのアプローチには、Db2 for z/OS のデータを Db2 for LUW に移行するか、データを Db2 for z/OS 上にそのまま維持するかの 2 つのオプションがあります。ターゲットアーキテクチャには以下が含まれます。

- Db2 データベースを使用してデータを保存する COBOL プログラム
- AWS Mainframe Modernization リプラットフォームコンパイルツール
- AWS CodeBuild アプリケーションを構築するためのインフラストラクチャとしての
- Amazon Linux などのその他の AWS クラウド リソース

ターゲットアーキテクチャ

この図表は、以下を示すものです。

1. ユーザーは、GitHub や GitLab などのソースコントロールリポジトリにコードをアップロードします。
2. AWS CodePipeline は変更に気づき、リポジトリからコードを取得します。
3. CodePipeline はコードを起動 AWS CodeBuild して送信します。
4. CodeBuild は `buildspec.yml` テンプレート (「追加情報」セクションで提供) の指示に従い、以下を行います。
   a. Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットから IBM Data Server Client を取得します。
   b. IBM Data Server Client をインストールしてセットアップします。
   c. から Db2 認証情報を取得します AWS Secrets Manager。
   d. Db2 サーバーに接続します。
   e. COBOL プログラムをプリコンパイル、コンパイル、バインドします。
   f. が使用するために、完成した製品を S3 バケット AWS CodeDeploy に保存します。

5. CodePipeline が CodeDeploy を開始します。
6. CodeDeploy は、ランタイム環境に既にインストールされているエージェントを調整します。エージェントは Amazon S3 からアプリケーションを取得し、`appspec.yml` の指示に従ってインストールします。

ビルドに焦点を当て、説明を簡潔にするため、このパターンの手順ではステップ 1 から 4 までを説明しますが、COBOL Db2 プログラムのデプロイについては説明しません。

自動化とスケール

わかりやすくするために、このパターンではリソースを手動でプロビジョニングする方法を説明します。ただし、 CloudFormation AWS Cloud Development Kit (AWS CDK)や HashiCorp Terraform など、これらのタスクを自動化する自動化オプションは多数あります。詳細については、CloudFormation ドキュメントおよび AWS CDK ドキュメントを参照してください。

ツール

AWS のサービス

- AWS CodeBuild は完全マネージド型の構築サービスです。ソースコードのコンパイル、ユニットテストの実行、すぐにデプロイできるアーティファクトの生成を行います。
- AWS CodeDeploy は、Amazon EC2、オンプレミスインスタンス、 AWS Lambda 関数、または Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) サービスへのデプロイを自動化します。
- AWS CodePipeline は、ソフトウェアリリースのさまざまな段階を迅速にモデル化および設定し、ソフトウェアの変更を継続的にリリースするために必要なステップを自動化するのに役立ちます。
- AWS Mainframe Modernization には、メインフレームから AWS マネージドランタイム環境への移行とモダナイゼーションの計画と実装に役立つツールとリソースが用意されています。

その他のツール

- リプラットフォームツール用の Amazon ECR AWS Mainframe Modernization イメージ。COBOL アプリケーションをコンパイルするには、 AWS Mainframe Modernization Replatform ツールを含む Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) イメージを使用して CodeBuild を開始する必要があります。

  `673918848628.dkr.ecr.<your-region>.amazonaws.com/m2-enterprise-build-tools:9.0.7.R1`

利用可能な ECR イメージの詳細については、AWS Mainframe Modernization ユーザーガイドの「チュートリアル」を参照してください。

- IBM Data Server Client ソフトウェアは、CodeBuild で COBOL Db2 プログラムをプリコンパイルおよびバインドするために不可欠です。これは、COBOL コンパイラと Db2 間のブリッジとして機能します。

ベストプラクティス

- すべての COBOL プログラムがデータ永続化レイヤーとして Db2 に依存しているわけではありません。Db2 にアクセスするためのコンパイルディレクティブが、Db2 とのやり取り専用に設計された COBOL プログラムにのみ適用されることを確認してください。COBOL Db2 プログラムと、Db2 を使用しない COBOL プログラムとを区別するロジックを実装します。
- 変更されていないプログラムはコンパイルしないことをお勧めします。コンパイルが必要なプログラムを特定するプロセスを実装します。

エピック

クラウドインフラストラクチャの作成

タスク	説明	必要なスキル
IBM Data Server Client とパイプラインアーティファクトをホストする S3 バケットを作成する	(a) IBM Data Server Client をアップロードし、(b) リポジトリからコードを保存し、(c) ビルドプロセスの結果を保存するように、S3 バケットを設定する必要があります。 1. にサインインし AWS マネジメントコンソール、Amazon S3 コンソールを開きます。 2. 既存の S3 バケットを使用するか、新しいバケットを作成します。今後使用	AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル
	するために、バケットの Amazon リソースネーム (ARN) を書き留めます。 S3 バケットの作成手順については、Amazon S3 ドキュメントを参照してください。	

タスク	説明	必要なスキル
IBM Data Server Client を S3 バケットにアップロードする	1. Amazon S3 コンソールで、バケットを選択して開きます。 2. [フォルダの作成]を選択し、その名前を「client」として指定してから、[フォルダの作成]を選択します。 3. client フォルダを開き、[アップロード]、[ファイルを追加] の順に選択します。 4. 以前に IBM のウェブサイトからローカルファイルシステムにダウンロードした IBM Data Server Client ファイルを選択します。 ファイル名は `v11.5.8_linuxx64_client.tar.gz` または `v11.5.9_linuxx64_client.tar.gz` のようになります。 5. [開く]、[アップロード] の順に選択し、アップロードが完了するまで待ちます。 6. [ファイルとフォルダ] タブで、Data Server Client を選択し、その S3 URI を書き留めます。	AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル
Db2 認証情報の AWS Secrets Manager シークレットを作成します。	DB2 認証情報を安全に保存するためのシークレットを作成するには、次の手順を実行します。 1. Secrets Manager コンソールで、[新しいシークレットを保存する] を選択します。 2. [シークレットのタイプを選択] ペインで、[別のタイプのシークレット] と [プレーンテキスト] を選択します。 3. [プレーンテキスト] ボックスに、次の JSON 構造を使用して Db2 認証情報を入力します。 `{ "username": "<your-db2-user-name>", "password": "<your-db2-password>", "db2node": "db2dev", "db2host": "<your-db2-hostname-or-IP>", "db2port": <your-db2-port>, "db2name": "<your-db2-location>",`	AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル

	<pre>"qualifier": "<your-db2-qualifier>"
	}</pre>
	4. [次へ] を選択し、シークレットに dev-db2-cred などの名前を付けます。
	5. [次へ]、[次へ]、[保存] の順に選択します。
	
	シークレットの作成の詳細は、Secrets Manager ドキュメントを参照してください。	

タスク	説明	必要なスキル
VPC サブネットから Db2 にアクセスできることを確認	AWS CodeBuild では、データサーバークライアントがプリコンパイルおよびバインド操作を実行できるように、Db2 サーバーへの接続が必要です。CodeBuild が安全な接続を介して Db2 サーバーに到達できることを確認します。 1. Amazon VPC コンソールを開きます。 2. ナビゲーションペインで [サブネット] を選択し、CodeBuild が動作するプライベートサブネットの ID と IPv4 CIDR を書き留めます。 3. インバウンドルールを導入して、Db2 システムの現在のネットワークアクセス制御設定を更新します。このルールは、CodeBuild プロジェクトに関連付けられているサブネット CIDR からのみ Db2 ポートにアクセスする、カスタム TCP アクセスを有効にする必要があります。	ネットワーク管理者、AWS 全般

アプリケーションアーティファクトの作成

タスク	説明	必要なスキル
COBOL Db2 アセットの作成	1. シンプルな COBOL Db2 の例を使用する場合は、次のソースコードを CDB2SMP.cbl として保存します。または、この例を既に所有しているプログラムに置き換えることもできます。 `IDENTIFICATION DIVISION. PROGRAM-ID. CDB2SMP. DATA DIVISION. WORKING-S TORAGE SECTION. 01 WS-NAME PIC X(100). PROCEDURE DIVISION. EXEC SQL SELECT NAME INTO :WS-NAME FROM SYSIBM.SYSTABLES END-EXEC GOBACK.` 2. 変更をコミットし、ファイルをリポジトリにプッシュします。	アプリ開発者
buildspec.yml ファイルの作成	1. 「追加情報」セクションに記載の例に基づ	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	き、buildspec.yml ファイルを生成します。 2. 変更をコミットし、ファイルをリポジトリにプッシュします。	
リポジトリを CodePipeline に接続する	1. AWS デベロッパーツールコンソールを開きます。 2. ナビゲーションペインで、[設定]、[接続] の順に選択します。 3. 選択したソースプロバイダーのデベロッパーツールコンソールドキュメントの指示に従います。 後のステップで CodePipeline の (IAM) ポリシーを作成するときに、接続に Amazon リソースネーム AWS Identity and Access Management (ARN) が必要になります。	AWS DevOps

アクセス許可の設定

タスク	説明	必要なスキル
CodeBuild 用の IAM ポリシーの作成	CodeBuild プロジェクトでは、Secrets Manager や Amazon S3 などのいくつかのリソースにアクセスする必要があります。	AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル
	必要なアクセス権限を設定するには: 1. [IAM コンソール] を開きます。 2. ナビゲーションペインで、[ポリシー]、[ポリシーの作成] の順に選択してから、[CodeBuild サービス] を選択します。 3. 形式を [ビジュアル] から [JSON] に切り替え、「追加情報」セクションに記載の CodeBuild ポリシーを [ポリシーエディタ] フィールドにコピーします。 4. 次のステップで参照できるように、このポリシーに名前を付けて保存します。 IAM ポリシーの作成の詳細は、IAM ドキュメントを参照してください。	

タスク	説明	必要なスキル
CodeDeploy 用の IAM ロールの作成	CodeBuild でセキュリティポリシーを使用できるようにするには、IAM ロールを設定する必要があります。 このロールを作成するには以下の手順に従ってください。 1. IAM コンソールのナビゲーションペインで、[ロール]、[ロールを作成] を選択します。 3. [信頼されたエンティティタイプ] は、デフォルトの AWS のサービスのままにします。 4. [ユースケース] で CodeBuild サービスを選択し、[次へ] を選択します。 4. 使用可能な IAM ポリシーのリストで、CodeBuild 用に作成したポリシーを見つけ、[次へ] を選択して、このポリシーをロールにアタッチします。 5. ロールの名前を指定し、[ロールを作成] を選択して、今後 CodeBuild で参照できるように保存します。 の IAM ロールの作成の詳細については AWS のサービス、IAM ドキュメントを参照してください。	AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル
CodePipeline の IAM ポリシーの作成	AWS CodePipeline パイプラインでは、コードリポジトリや Amazon S3 など、一部のリソースにアクセスする必要があります。 CodeBuild 用に説明した前述のステップを繰り返して、CodePipeline の IAM ポリシーを作成します (ステップ 2 では CodeBuild ではなく CodePipeline を選択)。	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル

CodePipeline 用の IAM ロールの作成	CodePipeline でセキュリティポリシーを使用できるようにするには、IAM ロールを設定する必要があります。
	
	このロールを作成するには以下の手順に従ってください。
	
	1. IAM コンソールで、[ロール]、[ロールを作成] の順に選択します。
	2. [信頼されたエンティティのタイプ] で、[カスタム信頼ポリシー] を選択します。
	
	空の `Principal` 要素を持つポリシーが表示されます。
	3. `Principal` 行の中かっこ内に、以下を追加します。
	
	`"Service": "codepipeline.amazonaws.com"`
	
	信頼ポリシーは次のようになります。
	
	`{ "Version": "2012-10-17", "Statement": [ { "Sid": "Statement1", "Effect": "Allow", "Principal": {`
		AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	<pre>"Service": "codepipeline.amazonaws.com" }, "Action": "sts:AssumeRole" }] }</pre> 4. [次へ] を選択します。 5. 使用可能な IAM ポリシーのリストで、CodePipeline 用に作成したポリシーを見つけ、[次へ] を選択して、このポリシーをロールにアタッチします。 6. ロールの名前を指定し、[ロールを作成] を選択して、今後 CodePipeline で参照できるように保存します。	

COBOL Db2 プログラムをコンパイルしてバインドする

タスク	説明	必要なスキル
CodePipeline パイプラインと CodeBuild プロジェクトの作成	COBOL Db2 プログラムをコンパイルしてバインドする CodePipeline パイプラインと CodeBuild プロジェクトを作成するには、以下の手順に従います。 1. CodePipeline コンソールを開き、[パイプラインを作成	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	する]、[カスタムパイプラインを構築する] の順に選択します。 2. パイプラインの名前を指定します。 3. [サービスロール] で [既存のサービスロール] を選択し、CodePipeline 用に作成した IAM ロールの ARN を指定します。 4. [詳細設定] を展開し、[カスタムロケーション] を選択して、以前に作成した S3 バケットを選択し、[次へ] を選択します。 5. [ソースプロバイダー] で、サードパーティーのソースプロバイダーを選択し、プロバイダーの関連情報を入力します。 a. [接続] で、ソースプロバイダー用に作成された接続を選択します。 b. [リポジトリ名] でリポジトリを選択します。 c. [デフォルトブランチ] で、COBOL プログラムと `buildspec.yml` を保存するブランチを選択します。 d. [次へ] を選択します。 6. [プロバイダーを構築する] で、[その他のビルドプロバ	

タスク	説明	必要なスキル
	イダー]、[AWS CodeBuild] の順に選択します。 7. [プロジェクト名] で、[プロジェクトを作成する] を選択します。 コンソールに、ビルドプロジェクトを作成するための CodeBuild ウィンドウが表示されます。このウィンドウで、次の操作を行います。 a. プロジェクトの名前を入力します。 b. [環境イメージ] で、[カスタムイメージ] を選択します。 c. [環境タイプ] は [Linux コンテナ] を選択します。 d. [ECR アカウント] で [別の ECR アカウント] を選択します。 e. [Amazon ECR リポジトリ URI] には「`673918848628.dkr.ecr.<your-region>.amazonaws.com/m2-enterprise-build-tools:8.0.9.R1`」と入力します。	

タスク	説明	必要なスキル
	f. [サービスロール] で [既存のサービスロール] を選択し、CodeBuild 用に作成したロールを選択します。 g. [追加設定] セクションを展開し、このプロジェクトの VPC、プライベートサブネット、セキュリティグループを選択します。 h. [Buildspec] セクションで [buildspec ファイルを使用する] を選択します。 i. ウィンドウの最後で、[CodePipeline に進む] を選択します。CodeBuild ウィンドウが閉じ、CodePipeline コンソールに戻ることができます。 8. CodePipeline コンソールに戻り、[次へ] を選択します。 9. [デプロイステージを追加する] ペインで、[導入段階をスキップ] を選択して確定します。 10パイプラインの各パラメータを確認し、[パイプラインを作成する] を選択します。	

タスク	説明	必要なスキル
出力の確認	CodePipeline ビルドログを確認して、ビルドが成功したかどうかを確認します。	AWS DevOps

Db2 で結果を確認	SYSPLAN テーブルでパッケージバージョンを確認します。
	
	`select CAST(NAME AS VARCHAR(10)) as name, VALIDATE, LAST_BIND_TIME, LASTUSED, CAST(PKGVERSION AS VARCHAR(10)) as PKGVERSION from SYSIBM.SYSPLAN where NAME = 'CDB2SMP' order by LAST_BIND_TIME desc`
	
	このバージョンは、CodeBuild ビルド ID と一致する必要があります (この例では「CDB2SMP」)。
	
	`NAME VALIDATE LAST_BIND_TIME LASTUSED PKGVERSION ---------- -------- ---------- ---------- -------- ---------- CDB2SMP B 2024-05-18-11.53.11.503738 01/01/0001 19`	

トラブルシューティング

問題	ソリューション
サービス間を移動すると、 AWS コンソールでリージョンが切り替わることがあります。	サービスを切り替える AWS リージョン ときは、必ず選択した を確認してください。 AWS リージョン セレクターは、コンソールウィンドウの右上隅にあります。
CodeBuild から Db2 接続の問題を特定するのが難しい場合がある	接続の問題をトラブルシューティングするには、次の DB2 connect コマンドを `buildspec.yml` ファイルに追加します。このコマンドの追加により、接続の問題をデバッグして解決できます。 `db2 connect to $DB_NAME user $DB2USER using $DB2PASS`
IAM コンソールのロールページに、作成した IAM ポリシーがすぐに表示されない場合がある	遅延が発生した場合は、画面を更新して最新情報を表示します。

関連リソース

IBM ドキュメント

- IBM Data Server Client and driver types
- Download IBM Data Server Client and driver types

AWS ドキュメント

- Amazon S3 ユーザーガイド
- AWS CodeBuild ユーザーガイド
- AWS Mainframe Modernization ユーザーガイド
- AWS Secrets Manager ユーザーガイド
- AWS CodePipeline ユーザーガイド

- AWS CodeDeploy ユーザーガイド

追加情報

CodeBuild ポリシー

プレースホルダの <RegionID>、<AccountID>、<SubnetARN>、<BucketARN>、<DB2CredSecretARN> は、それぞれ必要な値に置き換えてください。

```
{"Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {"Action": "ecr:GetAuthorizationToken", "Effect": "Allow", "Resource": "*" },
        {"Action": ["ecr:GetDownloadUrlForLayer", "ecr:BatchGetImage",
                    "ecr:BatchCheckLayerAvailability"],
         "Effect": "Allow",
         "Resource": "arn:aws:ecr:*:673918848628:repository/m2-enterprise-build-
tools"},
        {"Action": "s3:PutObject", "Effect": "Allow", "Resource": "arn:aws:s3:::aws-m2-
repo-*/*"},
        {"Action": ["logs:PutLogEvents", "logs:CreateLogStream",
 "logs:CreateLogGroup"],
         "Effect": "Allow", "Resource": "arn:aws:logs:<RegionId>:<AccountId>:*"},
        {"Action": ["ec2:DescribeVpcs", "ec2:DescribeSubnets",
                    "ec2:DescribeSecurityGroups", "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
                    "ec2:DescribeDhcpOptions", "ec2:DeleteNetworkInterface",
                    "ec2:CreateNetworkInterface"],
         "Effect": "Allow", "Resource": "*"},
        {"Action": "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
         "Effect": "Allow", "Resource": ["<SubnetARN>"]},
        {"Action": "s3:*", "Effect": "Allow", "Resource": ["<BucketARN>/
*","<BucketARN>"]},
        {"Action": "secretsmanager:GetSecretValue",
         "Effect": "Allow", "Resource": "<DB2CredSecretARN>"}
    ]
}
```

CodePipeline ポリシー

プレースホルダの <BucketARN> および <ConnectionARN> は、それぞれ必要な値に置き換えてください。

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {"Action": ["s3:List*", "s3:GetObjectVersion", "s3:GetObject",
 "s3:GetBucketVersioning" ],
        "Effect": "Allow",
        "Resource": ["<BucketARN>/*", "<BucketARN>"]},
        {"Action": ["codebuild:StartBuild", "codebuild:BatchGetBuilds"],
         "Effect": "Allow", "Resource": "*"},
        {"Action": ["codestar-connections:UseConnection"],
         "Effect": "Allow", "Resource": "<ConnectionARN>"}
        ]
}
```

buildspec.yml

プレースホルダの <your-bucket-name> は、実際の S3 バケット名に置き換えてください。

```
version: 0.2
phases:
  pre_build:
    commands:
      - /var/microfocuslicensing/bin/mfcesd -no > /var/microfocuslicensing/logs/
mfcesd_startup.log 2>&1 &
      - |
        mkdir $CODEBUILD_SRC_DIR/db2client
        aws s3 cp s3://<your-bucket-name>/v11.5.8_linuxx64_client.tar.gz
 $CODEBUILD_SRC_DIR/db2client/ >> /dev/null 2>&1
        tar -xf $CODEBUILD_SRC_DIR/db2client/v11.5.8_linuxx64_client.tar.gz -C
 $CODEBUILD_SRC_DIR/db2client/
        cd $CODEBUILD_SRC_DIR/db2client/
        ./client/db2_install -f sysreq -y -b /opt/ibm/db2/V11.5 >> /dev/null 2>&1

        useradd db2cli
        /opt/ibm/db2/V11.5/instance/db2icrt -s client -u db2cli db2cli
        DB2CRED=$(aws secretsmanager get-secret-value --secret-id dev-db2-cred | jq -r
 '.SecretString | fromjson')
        read -r DB2USER DB2PASS DB_NODE DB_HOST DB_PORT DB_NAME DB_QUAL <<<$(echo
 $DB2CRED | jq -r
 '.username, .password, .db2node, .db2host, .db2port, .db2name, .qualifier')
        . /home/db2cli/sqllib/db2profile
        db2 catalog tcpip node $DB_NODE remote $DB_HOST server $DB_PORT
        db2 catalog db $DB_NAME as $DB_NAME at node $DB_NODE authentication server
```

```
  build:
    commands:
      - |
        revision=$CODEBUILD_SRC_DIR/loadlib
        mkdir -p $revision; cd $revision
        . /opt/microfocus/EnterpriseDeveloper/bin/cobsetenv
        cob -zU $CODEBUILD_SRC_DIR/CDB2SMP.cbl -C "DB2(DB==${DB_NAME} PASS==${DB2USER}.
${DB2PASS} VERSION==${CODEBUILD_BUILD_NUMBER} COLLECTION==DB2AWSDB"
artifacts:
  files:
    - "**/*"
  base-directory: $revision
```

Amazon EC2 Auto Scaling と Systems Manager を搭載した Micro Focus Enterprise Server PAC を構築する

Kevin Yung、Krithika Palani Selvam (Amazon Web Services)

Peter Woods (なし)

Abraham Rondon (Micro Focus)

概要

このパターンでは、スケールアウトパフォーマンス/アベイラビリティークラスター (PAC) の Micro Focus Enterprise Server、Amazon Web Services (AWS) 上で Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Auto Scaling グループを使用する、メインフレームアプリケーション用のスケーラブルなアーキテクチャが導入されています。このソリューションは、 AWS Systems Manager および Amazon EC2 Auto Scaling ライフサイクルフックで完全に自動化されています。このパターンを使用すると、メインフレームのオンラインアプリケーションとバッチアプリケーションをセットアップして、キャパシティの需要に応じた自動的なスケールインとスケールアウトを行い、高い回復性を実現できます。

> **Note**
>
> このパターンは、Micro Focus Enterprise Server バージョン 6.0 でテストされています。バージョン 8 については、「(Amazon EC2 での) Micro Focus ランタイムの設定」を参照してください。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブな AWS アカウント。
- Micro Focus Enterprise Server のソフトウェアとライセンス。詳細については、Micro Focus の営業担当にお問い合わせください。
- Micro Focus Enterprise Server で実行するメインフレームアプリケーションの再構築と配信の概念について理解している。大まかな概要については、「Micro Focus Enterprise Server データシート」を参照してください。

- Micro Focus Enterprise Serverのスケールアウトパフォーマンスおよび可用性クラスターの概念について理解している。詳細については、「Micro Focus Enterprise Server ドキュメント」を参照してください。
- 継続的インテグレーション (CI) によるメインフレームアプリケーション DevOps の全体的な概念について理解している。 AWSと Micro Focus によって開発された AWS 規範ガイダンスパターンについては、「メインフレームのモダナイゼーション: Micro Focus AWS を使用した での DevOps」を参照してください。

> **Note**
>
> このパターンは、Micro Focus Enterprise Server バージョン 6 でテストされています。バージョン 8 については、「(Amazon EC2 での) Micro Focus ランタイムの設定」を参照してください。

制限事項

- Micro Focus Enterprise Server でサポートされているプラットフォームのリストについては、「Micro Focus Enterprise Serverのデータシート」を参照してください。
- このパターンで使用されるスクリプトとテストは Amazon EC2 Windows Server 2019 に基づいています。他の Windows Server バージョンとオペレーティングシステムでは、このパターンではテストされていません。
- このパターンは Micro Focus Enterprise Server 6.0 for Windows に基づいています。このパターンの開発では、それ以前またはそれ以降のリリースではテストされていません。

製品バージョン

- Micro Focus Enterprise Server 6.0
- Windows Server 2019

アーキテクチャ

従来のメインフレーム環境では、アプリケーションと企業データをホストするハードウェアをプロビジョニングする必要があります。季節、月次、四半期、さらには前例のない、または予期しない需要の急増に対応するため、メインフレームユーザーは、ストレージとコンピューティングの容量を追

加購入してスケールアウトする必要があります。ストレージとコンピューティングキャパシティのリソースを増やすと全体的なパフォーマンスは向上しますが、スケーリングは線形になりません

Amazon EC2 Auto Scaling と Micro Focus Enterprise Servers を使用して AWS でオンデマンド消費モデルを採用し始めた場合は異なります。以下のセクションでは、Amazon EC2 Auto Scaling グループで Micro Focus Enterprise Server スケールアウトパフォーマンスおよび可用性クラスター (PAC) を使用して、完全に自動スケーリングされたメインフレームアプリケーションのアーキテクチャを構築する方法について詳しく説明します。

Micro Focus Enterprise Server の自動スケーリングアーキテクチャ

最初に Micro Focus Enterprise Server の基本概念を理解することが重要です。従来 IBM メインフレーム上で実行されていたアプリケーションに、メインフレーム互換の x86 デプロイメント環境を提供します。オンラインおよびバッチ実行と、以下の機能をサポートするトランザクション環境を提供します。

- IBM COBOL
- IBM PL/I
- IBM JCL バッチジョブ
- IBM CICS と IMS TM トランザクション
- ウェブサービス
- SORT を含む一般的なバッチユーティリティ

Micro Focus Enterprise Server を使用すると、メインフレームアプリケーションで最小限の変更を実行できます。既存のメインフレームワークロードを x86 プラットフォームに移行してモダナイズし、AWS クラウドネイティブエクステンションを活用して新規市場や地域への迅速な拡大を図ることができます。

AWS 規範ガイダンスパターン「メインフレームのモダナイゼーション: DevOps on AWS with Micro Focus」では、AWS CodePipeline と AWS CodeBuild を搭載した Micro Focus Enterprise Developer と Enterprise Test Server を使用して、AWS でのメインフレームアプリケーションの開発とテストを加速するアーキテクチャを導入しました。このパターンでは、メインフレームアプリケーションを AWS 実稼働環境にデプロイし、高い可用性と回復性を実現することに重点を置いています。

メインフレームの実稼働環境では、メインフレームに IBM Parallel Sysplex を設定して、高パフォーマンスと高可用性を実現している場合があります。Sysplex と同様のスケールアウト アーキテクチャを構築するために、Micro Focus はパフォーマンス/可用性クラスター (PAC) を Enterprise

Server に導入しました。PAC は、単一イメージとして管理され、Amazon EC2 インスタンスでスケールアウトされた複数の Enterprise Server リージョンへのメインフレームアプリケーションのデプロイをサポートします。PAC は、予測可能なアプリケーションパフォーマンスとオンデマンドのシステムスループットもサポートします。

PAC では、複数の Enterprise Server インスタンスが連携して 1 つの論理エンティティとして機能します。 そのため、1 つの Enterprise Server インスタンスに障害が発生しても、容量が他のリージョンと共有され、新規インスタンスは Amazon EC2 Auto Scaling グループなどの業界標準機能を使用して自動的に起動され、事業継続性が中断されることはありません。これにより、単一障害点が解消され、ハードウェア、ネットワーク、アプリケーションの問題に対する耐性が向上します。 スケールアウトしたエンタープライズサーバーインスタンスを運用および管理するために、Enterprise Server Common Web Administration (ESCWA) API を使用することで、Enterprise Server の運用メンテナンスおよび保守性を簡素化することができます。

> **Note**
>
> Micro Focus は、Enterprise Server リージョンに障害が発生したり、メンテナンスが必要になっても可用性が損なわれないように、パフォーマンス/可用性クラスター (PAC) を少なくとも 3 つの Enterprise Server リージョンで構成することを推奨しています。

PAC 構成でリージョンデータベース、クロスリージョンデータベース、およびオプションのデータストアデータベースを管理するには、サポートされているリレーショナルデータベース管理サービス (RDBMS) が必要です。Virtual Storage Access Method (VSAM) ファイルの管理にはデータストアデータベースを使用し、可用性とスケーラビリティを向上させるには Micro Focus データベースファイルハンドラサポートを使用する必要があります。サポートされる RDBMS には、以下のものが含まれます。

- Microsoft SQL Server 2009 R2 以降
- PostgreSQL 10.x (Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディションを含む)
- DB2 10.4 以降

サポートされている RDBMS および PAC の要件の詳細は、「Micro Focus Enterpriseサーバー - 前提条件」および「Micro Focus Enterprise Server - 推奨される PAC 構成」を参照してください。

次の図は、Micro Focus PAC の一般的な AWS アーキテクチャセットアップを示しています。

	コンポーネント	説明
1	Enterprise Server インスタンス、自動スケーリンググループ	PAC の Enterprise Server インスタンスと一緒にデプロイされる自動スケーリンググループを設定します。 インスタンスの数は、Amazon CloudWatch アラームを使用して Amazon CloudWatch アラートを介して外部に拡張したり、内部に起動したりすることができます。
2	Enterprise Server ESCWA インスタンス、自動スケーリンググループ	Enterprise Server Common Web Administration (ESCWA) でデプロイされた自動スケーリンググループを設定します。 ESCWA はクラスター管理 API を提供します。 ESCWA 経由のソーシャルサーバーは、Enterprise Server インスタンスの自動スケーリングイベント中に Enterprise Server サーバーを追加または削除したり、PAC 内のエンタープライズサーバー領域を起動または停止したりするコントロールプレーンとして機能します。 ESCWA インスタンスは PAC 管理にのみ使用されるため、トラフィックパターンは予測可能で、自動スケーリングに必要な容量要件は 1 に設定できます。

3	マルチ AZ セットアップでの Amazon Aurora インスタンス	Enterprise Server インスタンス間で共有されるユーザーデータファイルとシステムデータファイルの両方をホストするリレーショナルデータベース管理システム (RDBMS) を設定します。
4	Amazon ElastiCache (Redis OSS) インスタンスとレプリカ	ユーザーデータをホストし、Enterprise Server インスタンスのスケールアウトリポジトリ (SOR) として機能する ElastiCache (Redis OSS) プライマリインスタンスと、少なくとも 1 つのレプリカを設定します。特定タイプのユーザーデータを保存するスケールアウトリポジトリを 1 つ以上設定できます。 Enterprise Server は、PAC の整合性を維持するための要件である SOR として Redis NoSQL データベースを使用します。
5	Network Load Balancer	ロードバランサーを設定して、アプリケーションのホスト名を指定し、Enterprise Server インスタンスによって提供されるサービスに接続します (例えば、3270 エミュレータを使用してアプリケーションにアクセスします)。

これらのコンポーネントは、Micro Focus Enterprise Server PAC クラスターの最小要件となります。次のセクションでは、クラスター管理の自動化について説明します。

スケーリング用の AWS Systems Manager Automation を使用する

PAC クラスターが AWS にデプロイされると、PAC は Enterprise Server Common Web Administration (ESCWA) で管理されます。

自動スケーリングイベント中のクラスター管理タスクを自動化するには、Systems Manager Automation ランブックと Amazon EventBridge を搭載した Amazon EC2 Auto Scaling を使用できます。以下の図は、これらの自動化のアーキテクチャを示しています。

	コンポーネント	説明
1	Auto Scaling ライフサイクルフック	Auto Scaling ライフサイクルフックを設定し、自動スケーリンググループ内の新規インスタンスの開始時および既存インスタンスの終了時に、Amazon EventBridge に通知を送信します。
2	Amazon EventBridge	Amazon EventBridge ルールを設定して、自動スケーリングイベントを Systems Manager Automation ランブックターゲットにルーティングします。
3	Automation ランブック	Systems Manager Automation ランブックを設定して Windows PowerShell スクリプトを実行し、ESCWA API を呼び出して PAC を管理します。例については、「追加情報」セクションを参照してください。
4	自動スケーリンググループの Enterprise Server ESCWA インスタンス	自動スケーリンググループで、Enterprise Server ESCWA インスタンスを設定します。ESCWA インスタンスに

は、PAC を管理するための API が用意されています。

ツール

- Micro Focus Enterprise Server – Micro Focus Enterprise Server は、Enterprise Developer のあらゆる統合開発環境 (IDE) バリアントで作成されたアプリケーションの実行環境を提供します。
- Amazon EC2 Auto Scaling – Amazon EC2 Auto Scaling は、アプリケーションの負荷を処理するために適切な数の Amazon EC2 インスタンスを利用できるようにします。Auto Scaling グループと呼ばれる EC2 インスタンスの集合を作成し、インスタンスの最小数と最大数を指定します。
- Amazon ElastiCache (Redis OSS) – Amazon ElastiCache は、クラウド内の分散型インメモリデータストアまたはキャッシュ環境をセットアップ、管理、スケーリングするためのウェブサービスです。高性能かつスケーラブルで費用対効果の高いキャッシュソリューションを提供します。
- 「Amazon RDS」— Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) は、AWS クラウドでのリレーショナルデータベースのセットアップ、運用、スケールをより簡単にするウェブサービスです。リレーショナルデータベース向けに、コスト効率に優れ、サイズ変更可能な容量を提供し、一般的なデータベース管理タスクを管理します。
- AWS Systems Manager – AWS Systems Manager は、インフラストラクチャを表示およびコントロールするために使用できる AWS サービスです。Systems Manager コンソールを使用すると、複数の AWS サービスからの運用データを表示し、AWS リソース全体の運用タスクを自動化できます。Systems Manager は、マネージドインスタンスをスキャンし、検出されたポリシー違反を報告 (または是正措置を講じる) して、セキュリティとコンプライアンスを維持することができます。

エピック

Amazon Aurora インスタンスを作成する

タスク	説明	必要なスキル
Amazon Aurora インスタンス用の AWS CloudFormation テンプレートを作成します。	AWS のサンプルコードスニペットを使用して、Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディションインスタンスを作	クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
	成する CloudFormation テンプレートを作成します。	
CloudFormation スタックをデプロイして Amazon Aurora インスタンスを作成します。	CloudFormation テンプレートを使用して、実稼働環境のワークロードでマルチ AZ レプリケーションが有効になっている Aurora PostgreSQL 互換インスタンスを作成します。	クラウドアーキテクト
Enterprise Server のデータベース接続を設定します。	「Micro Focus ドキュメント」の指示に従って、Micro Focus Enterprise Server の接続文字列とデータベース設定を準備します。	データエンジニア、DevOps エンジニア

Redis インスタンス用の Amazon ElastiCache クラスターを作成します。

タスク	説明	必要なスキル
Redis インスタンス用の Amazon ElastiCache クラスター向けに CloudFormation テンプレートを作成します。	AWS のサンプルコードスニペットを使用して、Redis インスタンス用の Amazon ElastiCache クラスターを作成する CloudFormation テンプレートを作成します。	クラウドアーキテクト
Redis インスタンス用の Amazon ElastiCache クラスター向けに CloudFormation テンプレートを作成します。	実稼働ワークロードでマルチ AZ レプリケーションが有効になっている Redis インスタンス用の Amazon ElastiCache クラスターを作成します。	クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
Enterprise Server PSOR 接続を設定します。	「Micro Focus ドキュメント」の指示に従って、PAC Scale-Out Repository (PSOR) の接続文字列とデータベース設定を準備します。	DevOps エンジニア

Micro Focus Enterprise Server ESCWA 自動スケーリンググループの作成

タスク	説明	必要なスキル
Micro Focus Enterprise Server AMI を作成します。	Amazon EC2 Windows Server インスタンスを作成し、その EC2 インスタンスに Micro Focus Enterprise Server バイナリをインストールします。 EC2 インスタンスの Amazon マシンイメージ (AMI) を作成します。詳細については、「Enterprise Server ドキュメント」を参照してください。	クラウドアーキテクト
Enterprise Server ESCWA 用の CloudFormation テンプレートを作成します。	「AWS サンプルコードスニペット」を使用して、自動スケーリンググループ内に Enterprise Server ESCWA のカスタムスタックを作成するためのテンプレートを作成します。	クラウドアーキテクト
CloudFormation スタックをデプロイして、Enterprise Server ESCWA 用の Amazon EC2 スケーリンググループを作成します。	CloudFormation テンプレートを使用して、前のストーリーで作成した Micro Focus Enterprise Server ESCWA AMI を含む自動スケーリング	クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
	グループをデプロイします。	

AWS Systems Manager Automation ランブックを作成する

タスク	説明	必要なスキル
Systems Manager Automation ランブック用の CloudFormation テンプレートを作成します。	「追加情報」セクションのサンプルコードスニペットを使用して、PAC 作成、Enterprise Server のスケールイン、Enterprise Server のスケールアウトを自動化するための Systems Manager Automation ランブックを作成する CloudFormation テンプレートを作成します。	クラウドアーキテクト
Systems Manager Automation ランブックを含む CloudFormation スタックをデプロイします。	CloudFormation テンプレートを使用して、PAC 作成、Enterprise Server のスケールイン、Enterprise Server のスケールアウト用の Automation ランブックを含むスタックをデプロイします。	クラウドアーキテクト

Micro Focus Enterprise Server の自動スケーリンググループを作成する

タスク	説明	必要なスキル
Micro Focus Enterprise Server の自動スケーリンググループを設定するための CloudForm	AWS のサンプルコードスニペットを使用して、自動スケーリンググループを作成する CloudFormation テンプ	クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
ation テンプレートを作成します。	レートを作成します。このテンプレートは、Micro Focus Enterprise Server ESCWA インスタンス用に作成された AMI を再利用します。 次に、AWS サンプルコードスニペットを使用して自動スケーリングライフサイクルイベントを作成し、同じ CloudFormation テンプレートでスケールアウトイベントとスケールインイベントをフィルタリングするように Amazon EventBridge を設定します。	
Micro Focus Enterprise Servers の自動スケーリンググループ用の CloudFormation スタックをデプロイします。	Micro Focus Enterprise Servers の自動スケーリンググループ用の CloudFormation スタックをデプロイします。	クラウドアーキテクト

関連リソース

- 「Micro Focus Enterprise Server パフォーマンス/可用性クラスター (PAC)」
- 「Amazon EC2 Auto Scaling のライフサイクルフック」
- 「EventBridge を使用したトリガーによるオートメーションの実行」

追加情報

PAC クラスターをスケールインまたはスケールアウトするには、以下のシナリオを自動化する必要があります。

PAC の開始または再作成を自動化する

PAC クラスターの開始時に、Enterprise Server ESCWA は ESCWA に API を呼び出して PAC 構成を作成するように要求します。これにより、Enterprise Server リージョンが起動し、PAC に追加されます。　PAC を作成または再作成するには、次の手順に従います：

1. ESCWA で PAC スケールアウトリポジトリ (PSOR) を指定した名前で設定します。

```
POST /server/v1/config/groups/sors
```

2. 指定した名前で PAC を作成し、PSOR をアタッチします。

```
POST /server/v1/config/groups/pacs
```

3. PAC の初回設定時は、リージョンデータベースとクロスリージョンデータベースを設定します。

> **Note**
>
> このステップでは、SQL クエリと Micro Focus Enterprise Suite コマンドライン dbhfhadmin ツールを使用してデータベースを作成し、初期データをインポートします。

4. PAC の定義を Enterprise Server リージョンにインストールします。

```
POST /server/v1/config/mfds
POST /native/v1/config/groups/pacs/${pac_uid}/install
```

5. PAC 内の Enterprise Server リージョンを起動します。

```
POST /native/v1/regions/${host_ip}/${port}/${region_name}/start
```

これまでの手順は、Windows PowerShell スクリプトを使用して実装できます。

以下の手順では、Windows PowerShell スクリプトを再利用して PAC を作成するための自動化を設定する方法について説明します。

1. Amazon EC2 起動テンプレートを作成し、ブートプロセスの一部として Windows PowerShell スクリプトをダウンロードまたは作成します。例えば、EC2 ユーザーデータを使用して、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットからスクリプトをダウンロードできます。
2. Windows PowerShell スクリプトを呼び出す AWS Systems Manager Automation ランブックを作成します。

3. インスタンスタグを使用して、ランブックを ESCWA インスタンスに関連付けます。
4. 起動テンプレートを使用して ESCWA 自動スケーリンググループを作成します。

次の AWS CloudFormation スニペットの例を使用して、Automation ランブックを作成できます。

PAC の作成に使用される Systems Manager Automation ランブックの CloudFormation スニペットの例

```
PACInitDocument:
   Type: AWS::SSM::Document
   Properties:
     DocumentType: Command
     Content:
       schemaVersion: '2.2'
       description: Operation Runbook to create Enterprise Server PAC
       mainSteps:
       - action: aws:runPowerShellScript
         name: CreatePAC
         inputs:
           onFailure: Abort
           timeoutSeconds: "1200"
           runCommand:
           - |
             C:\Scripts\PAC-Init.ps1
PacInitAutomation:
   Type: AWS::SSM::Document
   Properties:
     DocumentType: Automation
     Content:
       description: Prepare Micro Focus PAC Cluster via ESCWA Server
       schemaVersion: '0.3'
       assumeRole: !GetAtt SsmAssumeRole.Arn
       mainSteps:
         - name: RunPACInitDocument
           action: aws:runCommand
           timeoutSeconds: 300
           onFailure: Abort
           inputs:
             DocumentName: !Ref PACInitDocument
             Targets:
               - Key: tag:Enterprise Server - ESCWA
                 Values:
```

```
                    - "true"
  PacInitDocumentAssociation:
    Type: AWS::SSM::Association
    Properties:
      DocumentVersion: "$LATEST"
      Name: !Ref PACInitDocument
      Targets:
        - Key: tag:Enterprise Server - ESCWA
          Values:
            - "true"
```

詳細については、「Micro Focus Enterprise Server- PAC の設定」を参照してください。

新しい Enterprise Server インスタンスによるスケールアウトの自動化

Enterprise Server インスタンスをスケールアウトする場合、その Enterprise Server リージョンを PAC に追加する必要があります。　以下の手順では、ESCWA API を呼び出して、Enterprise Server リージョンを PAC に追加する方法について説明します。

1. PAC の定義を Enterprise Server リージョンにインストールします。

```
POST '/server/v1/config/mfds'
POST /native/v1/config/groups/pacs/${pac_uid}/install
```

2. PAC 内のリージョンをウォームスタートします。

```
POST /native/v1/regions/${host_ip}/${port}/${region_name}/start
```

3. 自動スケーリンググループをロードバランサーに関連付けて、Enterprise Server インスタンスをロードバランサーに追加します。

これまでの手順は、Windows PowerShell スクリプトを使用して実装できます。　詳細については、「Micro Focus Enterprise Server- PAC の設定」を参照してください。

次の手順は、Windows PowerShell スクリプトを再利用して、新しく起動した Enterprise Server インスタンスを PAC に追加するイベント駆動型の自動化を構築するために使用します。

1. ブートストラップ時に Enterprise Server リージョンをプロビジョニングする Enterprise Server インスタンス用の Amazon EC2 起動テンプレートを作成します。例えば、Micro Focus Enterprise Server のコマンド mfds を使用してリージョン設定をインポートできます。このコマンドのさらなる詳細とオプションについては、「Enterprise Server リファレンス」を参照してください。

2. 前の手順で作成した起動テンプレートを使用する Enterprise Server 自動スケーリンググループを作成します。
3. Windows PowerShell スクリプトを呼び出す Systems Manager Automation ランブックを作成します。
4. インスタンスタグを使用して、ランブックを ESCWA インスタンスに関連付けます。
5. Enterprise Server 自動スケーリンググループの EC2 インスタンスの起動成功イベントをフィルタリングする Amazon EventBridge ルールを作成し、Automation ランブックを使用するターゲットを作成します。

次の CloudFormation スニペットの例を使用して、Automation ランブックと EventBridge ルールを作成できます。

Enterprise Server インスタンスのスケールアウトに使用される Systems Manager 用の CloudFormation スニペットの例

```
ScaleOutDocument:
   Type: AWS::SSM::Document
   Properties:
     DocumentType: Command
     Content:
       schemaVersion: '2.2'
       description: Operation Runbook to Adding MFDS Server into an existing PAC
       parameters:
         MfdsPort:
           type: String
         InstanceIpAddress:
           type: String
           default: "Not-Available"
         InstanceId:
           type: String
           default: "Not-Available"
       mainSteps:
       - action: aws:runPowerShellScript
         name: Add_MFDS
         inputs:
           onFailure: Abort
           timeoutSeconds: "300"
           runCommand:
           - |
             $ip = "{{InstanceIpAddress}}"
```

```
              if ( ${ip} -eq "Not-Available" ) {
                $ip = aws ec2 describe-instances --instance-id {{InstanceId}} --output
text --query "Reservations[0].Instances[0].PrivateIpAddress"
              }
              C:\Scripts\Scale-Out.ps1 -host_ip ${ip} -port {{MfdsPort}}

  PacScaleOutAutomation:
    Type: AWS::SSM::Document
    Properties:
      DocumentType: Automation
      Content:
        parameters:
          MfdsPort:
            type: String
          InstanceIpAddress:
            type: String
            default: "Not-Available"
          InstanceId:
            type: String
            default: "Not-Available"
        description: Scale Out 1 New Server in Micro Focus PAC Cluster via ESCWA
Server
        schemaVersion: '0.3'
        assumeRole: !GetAtt SsmAssumeRole.Arn
        mainSteps:
          - name: RunScaleOutCommand
            action: aws:runCommand
            timeoutSeconds: 300
            onFailure: Abort
            inputs:
              DocumentName: !Ref ScaleOutDocument
              Parameters:
                InstanceIpAddress: "{{InstanceIpAddress}}"
                InstanceId: "{{InstanceId}}"
                MfdsPort: "{{MfdsPort}}"
              Targets:
                - Key: tag:Enterprise Server - ESCWA
                  Values:
                    - "true"
```

新しい Enterprise Server インスタンスによるスケールアウトの自動化

スケールアウトと同様に、Enterprise Server インスタンスをスケールインすると、EC2 インスタンス終了ライフサイクルアクションイベントが開始されます。Micro Focus Enterprise Server インスタンスを PAC から削除するには、以下のプロセスと API 呼び出しが必要になります。

1. 終了する Enterprise Server インスタンスのリージョンを停止します。

```
POST "/native/v1/regions/${host_ip}/${port}/${region_name}/stop"
```

2. Enterprise Server インスタンスを PAC から削除します。

```
DELETE "/server/v1/config/mfds/${uid}"
```

3. Enterprise Server インスタンスの終了を続行するシグナルを送信します。

これまでの手順は、Windows PowerShell スクリプトに実装できます。　このプロセスの詳細については、「Micro Focus Enterprise Server ドキュメント - PAC の管理」を参照してください。

次の手順は、Windows PowerShell スクリプトを再利用して、新しく起動した Enterprise Server インスタンスを PAC から終了する、イベント駆動型の自動化を構築する方法について説明します。

1. Windows PowerShell スクリプトを呼び出す Systems Manager Automation ランブックを作成します。
2. インスタンスタグを使用して、ランブックを ESCWA インスタンスに関連付けます。
3. EC2 インスタンスを終了するための自動スケーリンググループのライフサイクルフックを作成します。
4. Enterprise Server 自動スケーリンググループの EC2 インスタンスのライフサイクルイベントをフィルタリングする Amazon EventBridge ルールを作成し、Automation ランブックを使用するターゲットを作成します。

次の CloudFormation テンプレートの例を使用して、Systems Manager Automation ランブック、ライフサイクルフック、および EventBridge ルールを作成できます。

Enterprise Server インスタンスのスケールインに使用される Systems Manager Automation ランブック用の CloudFormation スニペットの例

```
  ScaleInDocument:
     Type: AWS::SSM::Document
     Properties:
       DocumentType: Command
```

```
      Content:
        schemaVersion: '2.2'
        description: Operation Runbook to Remove MFDS Server from PAC
        parameters:
          MfdsPort:
            type: String
          InstanceIpAddress:
            type: String
            default: "Not-Available"
          InstanceId:
            type: String
            default: "Not-Available"
        mainSteps:
        - action: aws:runPowerShellScript
          name: Remove_MFDS
          inputs:
            onFailure: Abort
            runCommand:
            - |
              $ip = "{{InstanceIpAddress}}"
              if ( ${ip} -eq "Not-Available" ) {
                $ip = aws ec2 describe-instances --instance-id {{InstanceId}} --output
text --query "Reservations[0].Instances[0].PrivateIpAddress"
              }
              C:\Scripts\Scale-In.ps1 -host_ip ${ip} -port {{MfdsPort}}

  PacScaleInAutomation:
    Type: AWS::SSM::Document
    Properties:
      DocumentType: Automation
      Content:
        parameters:
          MfdsPort:
            type: String
          InstanceIpAddress:
            type: String
            default: "Not-Available"
          InstanceId:
            type: String
            default: "Not-Available"
        description: Scale In 1 New Server in Micro Focus PAC Cluster via ESCWA Server
        schemaVersion: '0.3'
        assumeRole: !GetAtt SsmAssumeRole.Arn
        mainSteps:
```

```
      - name: RunScaleInCommand
        action: aws:runCommand
        timeoutSeconds: "600"
        onFailure: Abort
        inputs:
          DocumentName: !Ref ScaleInDocument
          Parameters:
            InstanceIpAddress: "{{InstanceIpAddress}}"
            MfdsPort: "{{MfdsPort}}"
            InstanceId: "{{InstanceId}}"
          Targets:
            - Key: tag:Enterprise Server - ESCWA
              Values:
                - "true"
      - name: TerminateTheInstance
        action: aws:executeAwsApi
        inputs:
          Service: autoscaling
          Api: CompleteLifecycleAction
          AutoScalingGroupName: !Ref AutoScalingGroup
          InstanceId: "{{ InstanceId }}"
          LifecycleActionResult: CONTINUE
          LifecycleHookName: !Ref ScaleInLifeCycleHook
```

Amazon EC2 自動スケーリングトリガーの自動化

Enterprise Server インスタンスのスケーリングポリシーを設定するプロセスには、アプリケーションの動作を理解する必要があります。ほとんどの場合、ターゲット追跡スケーリングポリシーを設定できます。例えば、Amazon CloudWatch のメトリクスとして平均 CPU 使用率を使用して、自動スケーリングポリシーを設定できます。詳細については、「Amazon EC2 Auto Scaling のターゲット追跡スケーリング ポリシー」を参照してください。通常のトラフィックパターンを使用するアプリケーションでは、予測的スケーリングポリシーの使用を検討してください。詳細については、「Amazon EC2 Auto Scaling の予測スケーリング」を参照してください。

AWS クラウドで高度なメインフレームファイルビューアを構築

Boopathy GOPALSAMY、Jeremiah O'Connor (Amazon Web Services)

概要

このパターンでは、手順とコードサンプルを提供して、AWS サーバーレスサービスを使用することでメインフレームファイルを参照および確認するための高度なツールを構築することを支援します。このパターンは、メインフレーム入力ファイルを Amazon OpenSearch Service ドキュメントに変換してブラウズしたり検索したりする方法の例を示しています。ファイルビューアーツールは次の目標達成に役立ちます。

- AWS ターゲット移行環境での一貫性を保持するため、メインフレームのファイル構造とレイアウトを同じにしてください (例えば、外部にファイルを転送するバッチアプリケーションでも同じファイルレイアウトを維持できます)
- メインフレーム移行中の開発とテストをスピードアップできます。
- 移行後のメンテナンス活動をサポート

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブなAWS アカウント
- レガシープラットフォームからアクセス可能なサブネットを持つ仮想プライベートクラウド (VPC)
-

> **Note**
>
> 入力ファイルとそれに対応する共通ビジネス指向言語 (COBOL) コピーブック (注: 入力ファイルと COBOL コピーブックの例については、GitHub リポジトリの gfs-mainframe-solutions を参照してください。COBOL コピーブックの詳細については、IBM ウェブサイトの「Enterprise COBOL for z/OS 6.3 プログラミングガイド」を参照してください)

制限事項

- コピーブックの解析は、ネストレベルが 2 つ以下に限られています (OCCURS)。

アーキテクチャ

ソーステクノロジースタック

- [FB (固定ブロック)] 形式の入力ファイル
- COBOL コピーブックのレイアウト

ターゲットテクノロジースタック

- Amazon Athena
- Amazon OpenSearch Service
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
- AWS Lambda
- AWS Step Functions

ターゲットアーキテクチャ

次の図は、メインフレーム入力ファイルを解析して OpenSearch Service ドキュメントに変換し、ブラウジングや検索を行うプロセスを示しています。

この図表は、次のワークフローを示しています:

1. 管理者ユーザーまたはアプリケーションは、入力ファイルを 1 つの S3 バケットに、COBOL コピーブックを別の S3 バケットにプッシュします。
2.

> **Note**
>
> 入力ファイルを含む S3 バケットは、サーバーレスの Step Functions ワークフローを開始する Lambda 関数を呼び出します。このパターンでは、Step Functions ワークフローを駆動するための S3 イベントトリガーと Lambda 関数の使用は任意です。このパターンの GitHub コードサンプルにはこれらのサービスの使用は含まれていませんが、要件に応じてこれらのサービスを使用できます。

3. Step Functions ワークフローは、次の Lambda 関数のすべてのバッチプロセスを調整します。
   - この `s3copybookparser.py` 関数はコピーブックのレイアウトを解析し、フィールド属性、データ型、オフセット (入力データ処理に必要) を抽出します。

- この `s3toathena.py` 関数は Athena テーブルレイアウトを作成します。Athena `s3toathena.py` は関数によって処理された入力データを解析し、そのデータを CSV ファイルに変換します。
- この `s3toelasticsearch.py` 関数は S3 バケットから結果ファイルを取り込み、そのファイルを OpenSearch Service にプッシュします。

4. ユーザーは OpenSearch Service を使用して OpenSearch ダッシュボードにアクセスし、さまざまなテーブル形式や列形式のデータを取得し、インデックス化されたデータに対してクエリを実行します。

ツール

AWS サービス

- 「Amazon Athena」 は、標準 SQL を使用して Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 内のデータを直接分析することを支援するインタラクティブなクエリサービスです。
- AWS Lambda は、サーバーのプロビジョニングや管理を行うことなくコードを実行できるコンピューティングサービスです。必要に応じてコードを実行し、自動的にスケーリングするため、課金は実際に使用したコンピューティング時間に対してのみ発生します。このパターンでは、Lambda を使用して、ファイルの解析、データの変換、OpenSearch Service へのデータのロードなどのコアロジックを実装して、インタラクティブなファイルアクセスが可能になります。
- 「Amazon OpenSearch Service」は、AWS クラウドにおける OpenSearch クラスターのデプロイ、オペレーション、スケーリングを支援するマネージドサービスです。このパターンでは、OpenSearch Service を使用して変換されたファイルにインデックスを付け、インタラクティブな検索機能をユーザーに提供します。
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、あらゆる量のデータを保存、保護、取得できるクラウドベースのオブジェクトストレージサービスです。
- 「AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI)」は、オープンソースのツールであり、コマンドラインシェルのコマンドを使用して AWS サービスとやり取りすることができます。
- 「AWS Identity and Access Management (IAM)」は、AWS リソースへのアクセスを安全に管理し、誰が認証され、使用する権限があるかを制御するのに役立ちます。
- 「AWS Step Functions」は、AWS Lambda 関数と他のサービスを組み合わせてビジネスクリティカルなアプリケーションを構築できるサーバーレスオーケストレーションサービスです。このパターンでは、Step Functions を使用して Lambda 関数をオーケストレーションします。

その他のツール

- 「GitHub」は、コラボレーションツールとバージョン管理を提供するコードホスティングサービスです。
- 「Python」は高水準プログラミング言語です。

Code

このパターンのコードは、GitHub 内の「gfs-mainframe-patterns」リポジトリで利用できます。

エピック

ターゲット環境の準備

タスク	説明	必要なスキル
S3 バケットを作成するには	コピーブック、入力ファイル、出力ファイルを保存するための「S3 バケットを作成します」。S3 バケットには次のフォルダ構造をお勧めします。 • `copybook/` • `input/` • `output/` • `query/` • `results/`	AWS 全般
s3copybook パーサー関数を作成します。	1. 「 という名前の Lambda 関数を作成して」 `s3copybookparser` に呼び出し、「GitHub」リポジトリからソースコード (`s3copybookparser.py` と `copybook.py`) をアップロードします。	AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル
	2. Lambda 関数に S3ReadOnly 「IAM ポリシーをアタッチ」します。	
s3to アテナ関数を作成します。	1. という名前の Lambda 関数を作成し s3toathena に呼び出し、「GitHub」リポジトリからソースコード (s3toathena.py) をアップロードします。Lambda タイムアウトを 60 秒以上に設定します。 2. 必要なリソースへのアクセスを提供するには、IAM AmazonAthenaFullAccess ポリシーと S3FullAccess Lambda 関数をアタッチします。	AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル
s3to エラスティック検索関数を作成します。	1. **Important** Python の依存関係を Lambda 環境に追加します。Lambda 関数は Python Elasticsearch クライアントの依存関係 (`Elasticsearch==7.9.0` と `requests_aws4auth`) を使用するため、`s3toelasticsearch` 関数を使用するには Python 依存関係を追加する必要があります。 2. `s3toelasticsearch` という名前の Lambda 関数を作成し、GitHub リポジトリからソースコード (`s3toelasticsearch.py`) をアップロードします。 3. Python の依存関係を Lambda レイヤーとしてインポートします。 4. IAM ポリシー `S3ReadOnly` と `AmazonOpenSearchServiceRead`	AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル
	`OnlyAccess` を Lambda 関数にアタッチします。	

タスク	説明	必要なスキル
OpenSearch サービスクラスターを作成します。	クラスターを作成します 1. 「OpenSearch Service コネクタを作成」します クラスターを作成する場合、以下の作業を行います。 • **Note** OpenSearch ダッシュボードへのサインインに使用できるクラスターのマスターユーザーとパスワードを作成します。Amazon Cognito による認証を使用する場合は、このステップは不要です。 • きめ細かなアクセス制御を選択します。これにより、OpenSearch Service のデータへのアクセスをコントロールする追加の方法が提供されます。 2. ドメイン URL をコピーし、環境変数 HOST として Lambda 関数 `s3toelasticsearch` に渡します。 IAM ロールにアクセス許可を付与	AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル
	Lambda 関数の IAM ロール (`arn:aws:iam::**:role/service-role/s3toelasticsearch-role-**`) にきめ細かくアクセスできるようにするには、以下を実行します。 1. マスターユーザーとして OpenSearch Dashboards にアクセスします。 2. [セキュリティ] タブを選択し、ロール、all_access、マップユーザー、バックエンドロールを選択します。 3. Lambda 関数の IAM ロールの Amazon リソースネーム (ARN) を追加し、[保存] を選択します。詳細については、OpenSearch Service ドキュメントの「ユーザーへのロールのマッピング」を参照してください。	
オーケストレーション用の Step Functions を作成します。	1. 標準フローを付けて、「Step Functions ステートマシンを作成」します。定義は「GitHub」リポジトリに含まれています。 2. JSON スクリプトで、Lambda 関数の ARN を、環境内の Lambda 関数の ARN に置き換えます。	AWS 全般

デプロイして実行

タスク	説明	必要なスキル
S3 バケットに入力ファイルとコピーブックをアップロードします。	「GitHub」リポジトリのサンプルフォルダからサンプルファイルをダウンロードし、先ほど作成した S3 バケットにファイルをアップロードします。 1. `<S3_Bucket>/copybook` フォルダに `Mockedcopy.cpy` と `acctix.cpy` をアップロードします。 2. `Modedupdate.txt` と `acctindex.cpy` サンプルの入力ファイルを `<S3_Bucket>/input` フォルダにアップロードします。	AWS 全般
手順関数を呼び出します	1. AWS マネジメントコンソールにサインインし、「手順関数コンソール」を開きます。 2. 左側のナビゲーションで、ステートマシンを選択します。 3. ステートマシンを選択し、[実行を開始] を選択します。 4. [入力] ボックスに、S3 バケットへの JSON 変数として次のコピーブック/ファイ	AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル

	ルパスを入力し、[実行を開始] を選択します。
	
	`{ "s3_copybook_bucket_name": "<BUCKET NAME>", "s3_copybook_bucket_key": "<COPYBOOK PATH>", "s3_source_bucket_name": "<BUCKET NAME", "s3_source_bucket_key": "INPUT FILE PATH" }`
	
	例えば、次のようになります。
	
	`{ "s3_copybook_bucket_name": "fileaidtest", "s3_copybook_bucket_key": "copybook/acctix.cpy", "s3_source_bucket_name": "fileaidtest", "s3_source_bucket_key": "input/acctindex" }`	

タスク	説明	必要なスキル
Step Functions でワークフローの実行を検証します。	Step Functions コンソールのグラフインスペクターで、ワークフローの実行を確認します。実行実行状態は、実行ステータスを表すように色分けされています。例えば、青は進行中、緑は成功、赤は失敗を示します。[実行イベント履歴] セクションの表を参照して、実行イベントに関する詳細情報を確認することもできます。 グラフィカルなワークフロー実行の例については、このパターンの「追加情報」セクションの Step Functions グラフを参照してください。	AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル
Amazon CloudWatch で配信ログを検証します。	1. AWS マネジメントコンソールにサインインし、「CloudWatch console」 を開きます。 2. ナビゲーションペインで、ログを拡張してから、ロググループを選択します。 3. 検索ボックスで、`s3toelasticsearch` 関数のロググループを検索します。 成功した配信ログの例については、このパターンの「追加情報」セクションにある CloudWatch 配信ログを参照してください。	AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル
OpenSearch ダッシュボードでフォーマットされたファイルを検証し、ファイル操作を実行します。	1. AWS マネジメントコンソールにサインインします。[分析] の下で、[Amazon OpenSearch Service] を選択します。 2. ナビゲーションペインで、[ドメイン] を選択します。 3. 検索ボックスに「OpenSearch ダッシュボード」内のドメインの URL を入力します。 4. ダッシュボードを選択し、「マスターユーザーとしてサインインします」。 5. インデックス化されたデータを表形式で参照します。 6. 入力ファイルを OpenSearch Dashboards のフォーマットされた出力ファイル (インデックス付きドキュメント) と比較します。ダッシュボードビューには、フォーマットされたファイルに追加された列ヘッダーが表示されます。未フォーマットの入力ファイルのソースデータが、ダッシュボードビューのターゲットデータと一致することを確認します。 7. インデックス化されたファイルに対して、検索	AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル
	(フィールド名、値、式を使用するなど)、フィルター、「DQL」(Dashboard Query Language) 操作などのアクションを実行します。	

関連リソース

リファレンス

- 「COBOL コピーブックの例」(IBM ドキュメンテーション)
- 「BMC コンピュウェアファイルエイド」(BMC ドキュメンテーション)

チュートリアル

- 「チュートリアル: Amazon S3 トリガーを使用して Lambda 関数を呼び出す」(AWS Lambda ドキュメント)
- 「AWS Step Functions と AWS Lambda を使用してサーバーレスワークフローを作成する方法を教えてください」(AWS ドキュメント)
- 「Amazon OpenSearch Service での OpenSearch Dashboards の使用」(AWS ドキュメント)

追加情報

Step Functions・グラフ

以下は、Step Functions グラフの例を示しています。グラフには、このパターンで使用されている Lambda 関数の実行ステータスが表示されます。

CloudWatch 配信ログ

次の例は、`s3toelasticsearch` 実行が正常に実行された場合の配信成功ログを示しています。

2022-08-10T 15:53:33.033-05:00	処理中のドキュメント数:100	
	2022-08-10T 15:53:33 .171-05:00	[情報] 2022-08-10T 20:53 .171Z a1b2-90ab-cdef-EXAMPLE 11111EXAMPLE 111EXAMPLE POST https://search-essearch-3h4uqclifeqaj2vg4mphe7ffle.us-east-2.es.amazonaws.com:443/_bulk [ステータス:200 リクエスト:0.100s]
	2022-08-10T 15:53:33.172-05:00	一括書き込み成功:100 件のドキュメント

Blu Age によってモダナイズされたメインフレームワークロードをコンテナ化

Richard Milner-Watts (Amazon Web Services)

概要

このパターンでは、「Blu Age」 ツールを使用することで、最新化されたメインフレームワークロードを実行するためのサンプルコンテナ環境を提供します。Blu Age は従来のメインフレームワークロードを最新の Java コードに変換します。このパターンでは、Javaアプリケーションの周りにラッパーを提供し、「Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)」 や 「Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)」 のような コンテナオーケストレーションを使用することで、それを実行できます。

Blu Age と AWS のサービスを使用して、ワークロードを最新化する方法の詳細については、以下の AWS 規範ガイダンス出版物を参照してください:

- 「最新のBlu AgeメインフレームワークロードをサーバーレスAWS インフラストラクチャ上で実行」
- 「Terraform を使用して、コンテナ化された Blu Age アプリケーション用の環境をデプロイ」

Blu Age によるメインフレームワークロードを最新化についてサポートが必要な場合は、Blu Age Web サイトの [専門家に連絡] から お問い合わせください。最新のワークロードを AWS に移行したり、AWS のサービスと統合したり、それらを本番環境に移行したりするためのサポートが必要な場合は、AWS アカウントマネージャーにお問い合わせいただくか、AWS プロフェッショナルサービスフォームにご記入ください。

前提条件と制限

前提条件

- Blu Age により作成された最新の Java アプリケーション。テスト目的で、このパターンは、コンセプトの証明として使用できるサンプル Java アプリケーションを提供します。
- コンテナの構築に使用できる 「Docker」 環境。

制限事項

使用するコンテナオーケストレーションプラットフォームによっては、コンテナで使用できるリソース (CPU、RAM、ストレージなど) が限定的である場合があります。たとえば、Amazon ECS を AWS Fargate で使う場合、制限と考慮事項については 「Amazon ECS のドキュメント」 を参照してください。

アーキテクチャ

ソーステクノロジースタック

- Blu Age
- Java

ターゲットテクノロジースタック

- Docker

ターゲットアーキテクチャ

以下の図表は、Docker コンテナ内の Blu Age アプリケーションのアーキテクチャを示しています。

1. コンテナのエントリポイントは、ラッパースクリプトです。この Bash スクリプトは、Blu Age アプリケーションおよび出力処理のランタイム環境を準備する役割を担います。
2. コンテナの環境変数は、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケット名およびデータベース認証情報などの、ラッパースクリプトの変数を設定するために使用されます。環境変数は、AWS Secrets Manager または AWS Systems Manager の機能であるパラメータストアによって提供されます。Amazon ECS をコンテナオーケストレーションサービスとして使用している場合、Amazon ECS タスク定義に環境変数をハードコーディングすることもできます。
3. ラッパースクリプトは、Blu Age アプリケーションを実行する前に、S3 バケットからあらゆる入力ファイルをコンテナに取り込みます。AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI) は、コンテナにインストールされます。これは、ゲートウェイ仮想プライベートクラウド (VPC) エンドポイントを介して、Amazon S3 に保存されたオブジェクトにアクセスするためのメカニズムを提供します。
4. Blu Age アプリケーションの Java アーカイブ (JAR) ファイルは、Amazon Aurora などのその他のデータソースと通信する必要がある場合があります。
5. 完了後、ラッパースクリプトは結果の出力ファイルを さらなる処理を行うために S3 バケットに送ります (例、Amazon CloudWatch ログインサービスで)。またこのパターンでは、標準の

CloudWatch ロギングの代替を使っている場合、圧縮されたログファイルの Amazon S3 への配信もサポートします。

ツール

AWS サービス

- 「Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR)」 は、セキュリティ、スケーラビリティ、信頼性を備えたマネージドコンテナイメージレジストリサービスです。
- 「Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)」 は、クラスターでのコンテナの実行、停止、管理を支援する、高速でスケーラブルなコンテナ管理サービスです。

ツール

- 「Docker」 は、アプリケーションを構築、テスト、デプロイするためのソフトウェアプラットフォームです。Docker はソフトウェアを「コンテナ」 と呼ばれる標準化されたユニットにパッケージ化します。コンテナには、ライブラリ、システムツール、コード、ランタイムなど、ソフトウェアの実行に必要なものがすべて含まれています。Docker を使用すると、あらゆる環境にアプリケーションをデプロイしスケーリングできます。
- 「Bash」 は GNU オペレーティングシステムのコマンド言語インターフェイス (シェル) です。
- 「Java」 はこのパターンで使用されるプログラミング言語ならびに開発環境です。
- 「Blu Age」 は、アプリケーションコード、依存関係、インフラストラクチャなどの従来のメインフレームワークロードをクラウド用の最新のワークロードに変換する、AWS mainframe modernization ツールです。

コードリポジトリ

このパターンのコードは、GitHub 内の「 Blu Age サンプルコンテナリポジトリ」で利用できます。

ベストプラクティス

- 環境変数を使用して、変数を外部化し、アプリケーションの動作を変更します。これらの変数により、コンテナオーケストレーションソリューションが、コンテナを再構築することなくランタイム環境を変更できるようにします。このパターンには、Blue Age アプリケーションに役立つ環境変数の例が含まれています。
- Blu Age アプリケーションを実行する前に、アプリケーションの依存関係を検証します。たとえば、データベースが使用可能であること、そして認証情報が有効であることを確認します。依存

関係を検証するテストをラッパースクリプトに記述し、また一致しない場合は早い段階で失敗します。

- ラッパースクリプト内の詳細なログ記録を使用します。オーケストレーションプラットフォームやジョブの所要時間によって、実行中のコンテナと直接やり取りするのが難しい場合があります。問題の診断に役立つ出力が STDOUT に書き込まれていることを必ず確認してください。たとえば、アプリケーションの実行前と実行後の両方で、アプリケーションの作業ディレクトリの内容が出力に含まれる場合があります。

エピック

Blue Age アプリケーション JAR ファイルを入手

タスク	説明	必要なスキル
オプション 1 - Blu Age を使用して、アプリケーションの JAR ファイルを取得します。	このパターンのコンテナには Blu Age アプリケーションが必要です。代わりに、このパターンで提供されるサンプル Java アプリケーションをプロトタイプとして使用することもできます。 Blu Age チームの協力で、コンテナに織り込むことができるアプリケーションの JAR ファイルを取得します。JAR ファイルが利用できない場合、次のタスクを見て、代わりにサンプルアプリケーションを使用します。	クラウドアーキテクト
オプション 2 - 提供されたサンプルアプリケーション JAR ファイルをビルドまたは使用します。	このパターンでは、事前ビルドのサンプル JAR ファイルを提供します。このファイルでは、30 秒間スリープして終了する前に、アプリケーション	アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
	の環境変数を STDOUT に出力します。 このファイルは bluAgeSample.jar という名前が付けられ、GitHub リポジトリの「docker フォルダ」にあります。 コードを変更して独自バージョンの JAR ファイルをビルドする場合、GitHub リポジトリの「 /java_sample/src/sample_java_app.java 」にあるソースコードを使用します。ビルドスクリプトを「./java_sample/build.sh」で使用して、 Java ソースをコンパイルし、新しい JAR ファイルをビルドします。	

Blu Age コンテナーをビルドする

タスク	説明	必要なスキル
GitHub リポジトリのクローンを作成します。	以下のコマンドを使用してサンプルコードリポジトリをクローンします： `git clone https://github.com/aws-samples/aws-blu-age-sample-container`	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
Docker を使用して、コンテナをビルドします。	Amazon ECR などの Docker レジストリにプッシュする前に、Docker を使用してコンテナをビルドしてください： 1. 選択したターミナルから、ローカルの GitHub リポジトリで docker フォルダーにナビゲーションします。 2. このコマンドを使用してコンテナをビルドします： `docker build -t <tag> .` ここで <tag> は、使用するコンテナ名です。	AWS DevOps
Blu Age コンテナをテストします。	(オプション) 必要に応じて、以下のコマンドを使用してコンテナをローカルでテストします： `docker run -it <tag> /bin/bash`	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
Docker リポジトリに対し認証を行います。	Amazon ECR を使用する計画がある場合、「Amazon ECR ドキュメント」の手順に従って、 AWS CLI をインストールし、設定し、Docker CLI をデフォルトのレジストリで認証します。 認証のための get-login-password コマンドを使用することを推奨します。 **Note** [プッシュコマンドの表示] ボタンを使用する場合は、Amazon ECR コンソールに、このコマンドの事前入力のバージョンが表示されます。詳細については、Amazon ECR ドキュメントを参照してください。 `aws ecr get-login -password --region <region> | docker login --username AWS --password-stdin <account>.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com`	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	Amazon ECR を使用する計画がない場合、コンテナレジストリシステムの指示に従ってください。	
コンテナリポジトリを作成します。	Amazon ECR でリポジトリを作成します。手順については、「Terraform を使用してコンテナ化された Blu Age アプリケーションの環境をデプロイする」パターンを参照してください。 別のコンテナレジストリシステムを使用する場合、そのシステムの指示に従います。	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル

コンテナにタグを付けて、ターゲットリポジトリにプッシュします。	Amazon ECR を使用する場合:
	1. ローカルの Docker イメージに Amazon ECR のレジストリとリポジトリをタグ付けして、リモートリポジトリにプッシュできるようにします：
	`docker tag <tag>:latest <account>.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com/<repository>:<versionNumber>`
	2. リモートリポジトリにイメージをプッシュします：
	`docker push <account>.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com/<repository>:<versionNumber>`
	詳細については、「Amazon ECR ユーザーガイド」の「Pushing a Docker image」を参照してください。
		AWS DevOps

関連リソース

「AWS リソース」

- 「AWS Blu Ageサンプルコンテナリポジトリ」

- 「最新のBlu AgeメインフレームワークロードをサーバーレスAWS インフラストラクチャ上で実行」
- 「Terraform を使用して、コンテナ化された Blu Age アプリケーション用の環境をデプロイする」
- Using Amazon ECR with the AWS CLI (Amazon ECR ユーザーガイド)
- Private registry authentication (Amazon ECR ユーザーガイド)
- 「Amazon ECS ドキュメント」
- 「Amazon EKS ドキュメント」

追加リソース

- 「Blue Age ウェブサイト」
- 「Docker ウェブサイト」

Python を使用して AWS 上で EBCDIC データを ASCII に変換および解凍する

Luis Gustavo Dantas (Amazon Web Services)

概要

メインフレームは通常、重要なビジネスデータをホストするため、Amazon Web Services（AWS）クラウドやその他の米国情報交換標準コード（ASCII）環境にデータを移行する場合、データを最新化することが最も重要なタスクの 1 つです。メインフレームでは、データは通常、拡張バイナリコード 10 進数交換コード (EBCDIC) 形式でエンコードされます。データベース、仮想ストレージアクセスメソッド (VSAM)、またはフラットファイルをエクスポートすると、通常、圧縮されたバイナリ EBCDIC ファイルが生成され、移行がより複雑になります。最も一般的に使用されるデータベース移行ソリューションはチェンジデータキャプチャ (CDC) で、ほとんどの場合、データエンコーディングを自動的に変換します。ただし、これらのデータベース、VSAM、またはフラットファイルには CDC メカニズムが使用できない場合があります。これらのファイルについては、データを最新化するための代替アプローチが必要です。

このパターンは、EBCDIC データを ASCII 形式に変換して最新化する方法を説明しています。変換後、データを分散データベースにロードしたり、クラウド内のアプリケーションにデータを直接処理させることができます。このパターンは、mainframe-data-utilities GitHub リポジトリにある変換スクリプトとサンプルファイルを使用します。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブな AWS アカウント。
- EBCDIC 入力ファイルとそれに対応する共通ビジネス指向言語 (COBOL) コピーブック。サンプルの EBCDIC ファイルと COBOL コピーブックは、「メインフレームデータユーティリティ」の GitHub リポジトリに含まれています。COBOL コピーブックの詳細については、IBM Web サイトの「z/OS 6.4 プログラミング用エンタープライズ COBOL ガイド」を参照してください。

制限事項

- COBOL プログラム内で定義されたファイルレイアウトはサポートされていません。これらは別途利用できるようにする必要があります。

製品バージョン

- Python バージョン 3.8 以降

アーキテクチャ

ソーステクノロジースタック

- メインフレーム上の EBCDIC データ
- COBOL コピーブック

ターゲットテクノロジースタック

- 仮想プライベートクラウド (VPC)のAmazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンス
- Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)
- Python とそれに必要なパッケージ、JavaScript オブジェクト表記 (JSON)、システム、および日時
- 最新のアプリケーションですぐに読み込んだり、リレーショナルデータベーステーブルに読み込んだりできる ASCII フラットファイル

ターゲットアーキテクチャ

アーキテクチャ図は、EC2 インスタンスで EBCDIC ファイルを ASCII ファイルに変換するプロセスを示しています。

1. 「parse_copybook_to_json.py」スクリプトを使用して、COBOL コピーブックを JSON ファイルに変換します。
2. JSON ファイルと「extract_ebcdic_to_ascii.py」スクリプトを使用して、EBCDIC データを ASCII ファイルに変換します。

自動化とスケール

最初の手動ファイル変換に必要なリソースが揃ったら、ファイル変換を自動化できます。このパターンには自動化の指示は含まれていません。変換を自動化する方法は複数あります。以下は、考えられるアプローチの概要です。

1. AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI) コマンドと Python スクリプトコマンドをシェルスクリプトにカプセル化します。
2. シェルスクリプトジョブを EC2 インスタンスに非同期的に送信する AWS Lambda 関数を作成します。詳細については、「AWS Lambda を使用した SSH ジョブのスケジュール設定」を参照してください。
3. レガシーファイルがアップロードされるたびに Lambda 関数を呼び出す Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) トリガーを作成します。詳細については、「チュートリアル: Amazon S3 トリガーを使用して Lambda 関数を呼び出す」を参照してください。

ツール

サービス

- 「Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)」は、AWS クラウドでスケーラブルなコンピューティング容量を提供します。仮想サーバーを必要な数だけ起動して、迅速にスケールアップまたはスケールダウンができます。
- Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) は、 Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスで使用するブロックレベルストレージのボリュームを提供します。
- 「AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI)」は、オープンソースのツールであり、コマンドラインシェルのコマンドを使用して AWS サービスとやり取りすることができます。
- 「AWS Identity and Access Management (IAM)」は、AWS リソースへのアクセスを安全に管理し、誰が認証され、使用する権限があるかを制御するのに役立ちます。

その他のツール

- 「GitHub」は、コラボレーションツールとバージョン管理を提供するコードホスティングサービスです。
- 「Python」は高水準プログラミング言語です。

コードリポジトリ

このパターンのコードは、mainframe-data-utilities GitHub リポジトリで利用できます。

エピック

EC2 インスタンスの準備

タスク	説明	必要なスキル
EC2 インスタンスの起動	EC2 インスタンスにはアウトバウンドのインターネットアクセスが必要です。これにより、インスタンスは GitHub にある Python ソースコードにアクセスできるようになります。インスタンスを作成するには 1. https：//console.aws.amazon.com/ec2 で Amazon EC2 コンソールを開きます。 2. EC2 Linux インスタンスを起動します。パブリック IP アドレスを使用し、ポート 22 経由のインバウンドアクセスを許可します。インスタンスのストレージサイズが EBCDIC データファイルのサイズの 2 倍以上であることを確認してください。手順については、Amazon EC2 ドキュメントを参照してください。	AWS 全般
Git のインストール	1. Secure Shell (SSH) クライアントを使用して、起動した EC2 インスタンスに接続します。詳細については、「Linux インスタンスへの	AWS 全般、Linux

タスク	説明	必要なスキル

	接続」を参照してください。
	2. Amazon EC2 コンソールで、次のコマンドを実行します。EC2 インスタンスに Git をインストールします。
	`sudo yum install git`
	3. 次のコマンドを実行して、Git が正常にインストールされていることを確認します。
	`git --version`	

タスク	説明	必要なスキル

Python のインストール	1. Amazon EC2 コンソールで、次のコマンドを実行します。EC2 インスタンスに Python をインストールします。
	`sudo yum install python3`
	2. Amazon EC2 コンソールで、次のコマンドを実行します。これにより、EC2 インスタンスに Pip3 がインストールされます。
	`sudo yum install python3-pip`
	3. Amazon EC2 コンソールで、次のコマンドを実行します。これにより、AWS SDK for Python (Boto3) が EC2 インスタンスにインストールされます。
	`sudo pip3 install boto3`
	4. Amazon EC2 コンソールで、次のコマンドを実行します。ここで、<us-east-1> は AWS リージョンのコードです。リージョンコードの一覧については、Amazon EC2 ユーザーガイドの「使用可能なリー
		AWS 全般、Linux

タスク	説明	必要なスキル
	ジョン」を参照してください。 `export AWS_DEFAULT_REGION=<us-east-1>`	
GitHub リポジトリのクローンを作成	1. Amazon EC2 コンソールで、次のコマンドを実行します。これにより、「メインフレームデータユーティリティ」リポジトリが GitHub からクローンされ、デフォルトのコピー場所であるhomeフォルダが開きます。 `git clone https://github.com/aws-samples/mainframe-data-utilities.git` 2. homeフォルダに、そのmainframe-data-utilities フォルダが存在することを確認します。	AWS 全般、GitHub

EBCDIC データから ASCII ファイルを作成します。

タスク	説明	必要なスキル
COBOL コピーブックを解析して JSON レイアウトファイルにします。	mainframe-data-utilities フォルダ内で「parse_copybook_to_json.py」スクリプトを実行します。この自動化モジュール	AWS 全般、Linux

タスク	説明	必要なスキル

	は COBOL コピーブックからファイルレイアウトを読み取り、JSON ファイルを作成します。JSON ファイルには、ソースファイルからのデータの解釈と抽出に必要な情報が含まれています。これにより、COBOL コピーブックから JSON メタデータが作成されます。
	
	次のコマンドは、COBOL コピーブックを JSON ファイルに変換します。
	
	`python3 parse_copybook_to_json.py \ -copybook LegacyReference/COBPACK2.cpy \ -output sample-data/cobpack2-list.json \ -dict sample-data/cobpack2-dict.json \ -ebcdic sample-data/COBPACK.OUTFILE.txt \ -ascii sample-data/COBPACK.ASCII.txt \ -print 10000`
	
	このスクリプトは受け取った引数を出力します。
	
	`----------`
	`----------`
	`----------`
	`----------`	

タスク	説明	必要なスキル

	<pre>Copybook file.....
	.....| LegacyRef
	erence/COBPACK2.cpy
	Parsed copybook (JSON
	 List).| sample-data/
	cobpack2-list.json
	JSON Dict (document
	ation)...| sample-da
	ta/cobpack2-dict.json
	ASCII file.....
	.....| sample-
	data/COBPACK.ASCII.t
	xt
	EBCDIC file.....
	.....| sample-
	data/COBPACK.OUTFILE
	.txt
	Print each.....
	.....| 10000
	---------- 	
	---------- 	
	---------- 	
	----------</pre> 引数に関する詳細は、GitHub リポジトリの「README ファイル」を参照してください。	

タスク	説明	必要なスキル
JSON レイアウトファイルを調べてください。	1. 「parse_copybook_to_json.py」スクリプトで定義されている出力パスに移動します。 2. 「sample-data/cobpack2-list.json」ファイルの作成時間を確認して、適切な JSON レイアウトファイルを選択していることを確認します。 3. JSON ファイルを調べて、内容が次のようになっていることを確認します。 `"input": "extract-ebcdic-to-ascii/COBPACK.OUTFILE.txt", "output": "extract-ebcdic-to-ascii/COBPACK.ASCII.txt", "max": 0, "skip": 0, "print": 10000, "lrecl": 150, "rem-low-values": true, "separator": "|", "transf": [ { "type": "ch", "bytes": 19, "name": "OUTFILE-TEXT" }`	AWS 全般、JSON

タスク	説明	必要なスキル
	JSON レイアウトファイルの最も重要な属性は次のとおりです。 • `input`— 変換する EBCDIC ファイルのパスを含める • `output`— ASCII ファイルが生成されるパスを定義します。 • `lrecl`— 論理レコード長のサイズをバイト単位で指定します • `transf`— すべてのフィールドとそのサイズ (バイト単位) を一覧表示します。 JSON レイアウトファイルの詳細については、GitHub リポジトリの「README ファイル」を参照してください。	

タスク	説明	必要なスキル
ASCII ファイルを作成します。	クローニングされた GitHub リポジトリに含まれている「extract_ebcdic_to_ascii.py」スクリプトを実行します。このスクリプトは EBCDIC ファイルを読み取り、変換されて読み取り可能な ASCII ファイルを書き込みます。 `python3 extract_ebcdic_to_ascii.py -local-json sample-data/cobpack2-list.json` このスクリプトは EBCDIC データを処理するときに、10,000 レコードのバッチごとにメッセージを出力します。次の例を参照してください。 `---------- 2023-05-15 21:21:46.322253 | Local Json file | -local-json | sample-data/cobpack2-list.json 2023-05-15 21:21:47.034556 | Records processed	10000 2023-05-15 21:21:47.736434 | Records processed	20000`	AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル

	<pre>2023-05-15 21:21:48.
	441696 | Records
	 processed | 30000
	2023-05-15 21:21:49.
	173781 | Records
	 processed | 40000
	2023-05-15 21:21:49.
	874779 | Records
	 processed | 50000
	2023-05-15 21:21:50.
	705873 | Records
	 processed | 60000
	2023-05-15 21:21:51.
	609335 | Records
	 processed | 70000
	2023-05-15 21:21:52.
	292989 | Records
	 processed | 80000
	2023-05-15 21:21:52.
	938366 | Records
	 processed | 89280
	2023-05-15 21:21:52.
	938448 Seconds 6.616232</pre>
	印刷頻度を変更する方法については、GitHub リポジトリの「README ファイル」を参照してください。	

タスク	説明	必要なスキル
ASCII ファイルを検証します。	1. 「Extract-EBCDIC-to-ASCII/CobPack.ascii.txt」ファイルの作成時刻を確認して、最近作成されたものであることを確認してください。 2. Amazon EC2 コンソールで、次のコマンドを入力します。これにより ASCII ファイルの最初のレコードが開きます。 `head sample-data/COBPACK.ASCII.txt -n 1| xxd` 3. 最初のレコードの内容を調べます。EBCDIC ファイルは通常バイナリなので、キャリッジリターンやラインフィード (CRLF) の特殊文字はありません。「extract_ebcdic_to_ascii.py」スクリプトは、スクリプトパラメータで定義されている列区切り文字としてパイプ文字を追加します。 提供されているサンプル EBCDIC ファイルを使用した場合、ASCII ファイルの最初のレコードは次のようになります。	AWS 全般、Linux

タスク	説明	必要なスキル
	00000000: 2d30 3030 3030 3030 3030 3130 3030 3030 -000000000100000 00000010: 3030 307c 3030 3030 3030 3030 3031 3030 000|00000 0000100 00000020: 3030 3030 3030 7c2d 3030 3030 3030 3030 000000|-0 0000000 00000030: 3031 3030 3030 3030 3030 7c30 7c30 7c31 0100000000| 0|0|1 00000040: 3030 3030 3030 3030 7c2d 3130 3030 3030 00000000| -100000 00000050: 3030 307c 3130 3030 3030 3030 307c 2d31 000|10000 0000|-1 00000060: 3030 3030 3030 3030 7c30 3030 3030 7c30 00000000| 00000|0 00000070: 3030 3030 7c31 3030 3030 3030 3030 7c2d 0000|1000 00000|- 00000080: 3130 3030 3030 3030 307c 3030 3030 3030 100000000| 000000 00000090: 3030 3030 3130 3030 3030 3030 307c 2d30 000010000 0000|-0 000000a0: 3030 3030 3030 3030 3031 3030	

タスク	説明	必要なスキル
	3030 3030 000000000 1000000 000000b0: 3030 7c41 7c41 7c0a 00|A|A|.	

タスク	説明	必要なスキル

EBCDIC ファイルを評価してください。	Amazon EC2 コンソールで、次のコマンドを入力します。EBCDIC ファイルの最初のレコードが開きます。
	`head sample-data/COBPACK.OUTFILE.txt -c 150 | xxd`
	サンプルの EBCDIC ファイルを使用した場合、結果は次のようになります。
	`00000000: 60f0 f0f0 f0f0 f0f0 f0f0 f1f0 f0f0 f0f0 `........ .... 00000010: f0f0 f0f0 f0f0 f0f0 f0f0 f0f0 f1f0 f0f0 .... 00000020: f0f0 f0f0 f0f0 f0f0 f0f0 f0f0 f0f0 f1f0 .... 00000030: f0f0 f0f0 f0f0 d000 0000 0005 f5e1 00fa .... 00000040: 0a1f 0000 0000 0005 f5e1 00ff ffff fffa .... 00000050: 0a1f 0000 000f 0000 0c10 0000 000f 1000 .... 00000060: 0000 0d00 0000 0000 1000 0000`
		AWS 全般、Linux、EBCDIC

タスク	説明	必要なスキル
	0f00 0000 .... 00000070: 0000 1000 0000 0dc1 c100 0000 0000 0000 .... 00000080: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 .... 00000090: 0000 0000 0000	
	ソースファイルとターゲットファイルの同等性を評価するには、EBCDIC に関する包括的な知識が必要です。たとえば、サンプル EBCDIC ファイルの最初の文字はハイフン (-) です。EBCDIC ファイルの 16 進数表記ではこの文字は60で表され、ASCII ファイルの 16 進表記ではこの文字は2Dで表されます。EBCDIC から ASCII への変換表については、IBM ウェブサイトの「EBCDIC から ASCII へ」を参照してください。	

関連リソース

リファレンス

- EBCDIC 文字セット (IBM ドキュメント)
- EBCDIC から ASCII への変換 (IBM ドキュメント)
- COBOL (IBM ドキュメント)

- JCL の基本的な概念 (IBM ドキュメント)
- Amazon Linux EC2 インスタンスに接続 (Amazon EC2 ドキュメント)

チュートリアル

- AWS Lambda を使用して SSH ジョブをスケジューリングする (AWS ブログ記事)
- Amazon S3 トリガーを使用して Lambda 関数を呼び出す (AWS Lambda ドキュメント)

を使用して Amazon S3 でメインフレームファイルを EBCDIC 形式から文字区切りの ASCII 形式に変換する AWS Lambda

Luis Gustavo Dantas (Amazon Web Services)

概要

このパターンは、メインフレーム拡張バイナリコード 10 進数交換コード (EBCDIC) ファイルを文字区切りの情報交換 (ASCII) ファイルに自動的に変換する AWS Lambda 関数を起動する方法を示しています。Lambda 関数は、ASCII ファイルが Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットにアップロードされた後に実行されます。ファイル変換後、x86 ベースのワークロードで ASCII ファイルを読み取ったり、最新のデータベースにファイルをロードしたりできます。

このパターンで示されているファイル変換方法は、現代の環境で EBCDIC ファイルを扱う際の課題を克服するのに役立ちます。EBCDIC でエンコードされたファイルには、バイナリ形式またはパックド 10 進形式で表されるデータが含まれていることが多く、フィールドは固定長です。最近の x86 ベースのワークロードや分散環境は通常 ASCII でエンコードされたデータを処理し、EBCDIC ファイルを処理できないため、これらの特性は障害となります。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブな AWS アカウント
- Amazon S3 バケット
- 管理権限を持つ AWS Identity and Access Management (IAM) ユーザー
- AWS CloudShell
- Python 3.8.0 以降
- EBCDIC でエンコードされたフラットファイルと、それに対応するデータ構造を共通ビジネス指向言語 (COBOL) のコピーブックでエンコードしたもの

> **Note**
>
> このパターンでは、サンプルの EBCDIC ファイル (CLIENT.EBCDIC.txt) とそれに対応する COBOL コピーブック (COBKS05.cpy) を使用しています。どちらのファイルも GitHub mainframe-data-utilities リポジトリにあります。

制限事項

- COBOL コピーブックには通常、複数のレイアウト定義があります。「mainframe-data-utilities」プロジェクトは、この種のコピーブックを解析することはできますが、データ変換時にどのレイアウトを検討すべきかを推測することはできません。これは、コピーブックにはこのロジックがないからです (代わりに COBOL プログラムに残っています)。そのため、コピーブックを解析した後は、レイアウトを選択するルールを手動で設定する必要があります。
- このパターンには「Lambda クォータ」が適用されます。

アーキテクチャ

ソーステクノロジースタック

- IBM z/OS、IBM i、およびその他の EBCDIC システム
- EBCDIC でエンコードされたデータを含むシーケンシャル・ファイル (IBM Db2 アンロードなど)
- COBOL コピーブック

ターゲットテクノロジースタック

- Amazon S3
- Amazon S3イベント通知
- IAM
- Lambda function
- Python 3.8 以降
- メインフレームデータユーティリティ
- JSON メタデータ
- 文字区切りの ASCII ファイル

ターゲットアーキテクチャ

次の図は、メインフレームの EBCDIC ファイルを ASCII ファイルに変換するアーキテクチャを示しています。

この図表は、次のワークフローを示しています:

1. ユーザーはコピーブックパーサースクリプトを実行して、COBOL コピーブックを JSON ファイルに変換します。
2. ユーザーは JSON メタデータを Amazon S3 バケットにアップロードします。これにより、データ変換 Lambda 関数でメタデータを読み取ることができます。
3. ユーザーまたは自動プロセスが、EBCDIC ファイルを Amazon S3 バケットにアップロードします。
4. Amazon S3 通知イベントにより、データ変換 Lambda 関数がトリガーされます。
5. AWS は、Lambda 関数の Amazon S3 バケットの読み取り/書き込みアクセス許可を検証します。
6. Lambda は Amazon S3 バケットからファイルを読み取り、ファイルを EBCDIC から ASCII にローカルに変換します。
7. Lambda はプロセスのステータスを Amazon CloudWatch に記録します。
8. Lambda は ASCII ファイルを Amazon S3 に書き込みます。

> **Note**
>
> コピーブックパーサースクリプトは、JSON 形式へのメタデータ変換を 1 回だけ実行します。その後、ファイルは Amazon S3 バケットに保存されます。最初の変換後、Amazon S3 バケット内の同じ JSON ファイルを参照する後続のすべての EBCDIC ファイルには、既存のメタデータ設定が使用されます。

ツール

AWS のサービス

- Amazon CloudWatch は、 AWS リソースと で実行しているアプリケーションのメトリクスを AWS リアルタイムでモニタリングするのに役立ちます。
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、あらゆる量のデータを保存、保護、取得できるクラウドベースのオブジェクトストレージサービスです。
- AWS CloudShell はブラウザベースのシェルで、 AWS のサービス AWS Command Line Interface (AWS CLI) とプリインストールされたさまざまな開発ツールを使用して管理できます。
- AWS Identity and Access Management (IAM) は、誰を認証し、誰に使用する権限を付与するかを制御することで、 AWS リソースへのアクセスを安全に管理するのに役立ちます。

- AWS Lambda は、サーバーのプロビジョニングや管理を行うことなくコードを実行できるコンピューティングサービスです。Lambda は必要に応じてコードを実行し、自動的にスケーリングします。

その他のツール

- 「GitHub」は、コラボレーションツールとバージョン管理を提供するコードホスティングサービスです。
- 「Python」は高水準プログラミング言語です。

Code

このパターンのコードは、GitHub 内の「mainframe-data-utilities」リポジトリで利用できます。

ベストプラクティス

以下のベストプラクティスを考慮します。

- Amazon リソースネーム (ARN) レベルで設定します。
- IAM ポリシーには、常に最小権限のアクセス権限を付与してください。詳細については、IAM ドキュメントの「IAM でのセキュリティのベストプラクティス」を参照してください。

エピック

環境変数と作業フォルダの作成

タスク	説明	必要なスキル

環境変数の作成	以下の環境変数をテキストエディタにコピーし、次の例の <placeholder> 値を自分のリソースの値に置き換えます。
	
	`bucket=<your_bucket_name>`
	`account=<your_account_number>`
		AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル
	`region=<your_region_code>` **Note** Amazon S3 バケット、 AWS アカウント AWS リージョン 以降への参照を作成します。 環境変数を定義するには、CloudShell コンソールを開き、更新した環境変数をコピーしてコマンドラインに貼り付けます。 **Note** CloudShell セッションを再開するたびに、このステップを繰り返す必要があります。	

タスク	説明	必要なスキル
作業フォルダの作成	後でリソースをクリーンアップするプロセスを簡略化するには、次のコマンドを実行して CloudShell に作業フォルダを作成します。 `mkdir workdir; cd workdir` **Note** CloudShell セッションへの接続が失われるたびに、ディレクトリを作業ディレクトリ (`workdir`) に変更する必要があります。	AWS 全般

IAM ポリシーと IAM ロールを作成する

タスク	説明	必要なスキル
トリガーのための Lambda 関数を作成します。	Lambda 関数で EBCDIC コンバーターが実行されます。関数には IAM ロールが必要です。IAM ロールを作成する前に、リソースがそのポリシーを引き継ぐことを可能にする信頼ポリシードキュメントを定義する必要があります。 CloudShell 作業フォルダから、次のコマンドを実行して	AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル

	ポリシードキュメントを作成します。
	
	`E2ATrustPol=$(cat <<EOF`
	`{`
	`  "Version": "2012-10-17",`
	`  "Statement": [`
	`  {`
	`  "Effect": "Allow",`
	`  "Principal": {`
	`  "Service": "lambda.amazonaws.com"`
	`  },`
	`  "Action": "sts:AssumeRole"`
	`  }`
	`  ]`
	`}`
	`EOF`
	`)`
	`printf "$E2ATrustPol" > E2ATrustPol.json`	

Lambda 変換用に IAM ロールを作成する	IAM ロールを作成するには、CloudShell 作業フォルダから次の AWS CLI コマンドを実行します。 `aws iam create-role --role-name E2AConvLambdaRole --assume-role-policy-document file://E2ATrustPol.json`	AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル

Lambda 関数の IAM ポリシードキュメントを作成する	Lambda 関数には、Amazon S3 バケットへの読み取り/書き込みアクセス権限、および Amazon CloudWatch Logs への書き込み権限が必要です。
	
	IAM ポリシーを作成するには、CloudShell 作業フォルダから次のコマンドを実行します。
	
	`E2APolicy=$(cat <<EOF`
	`{`
	`  "Version": "2012-10-17",`
	`  "Statement": [`
	`  {`
	`  "Sid": "Logs",`
	`  "Effect": "Allow",`
	`  "Action": [`
	`  "logs:PutLogEvents",`
	`  "logs:CreateLogStream",`
	`  "logs:CreateLogGroup"`
	`  ],`
	`  "Resource": [`
	`  "arn:aws:logs:*:*:log-group:*",`
	`  "arn:aws:logs:*:*:log-group:*:log-stream:*"`
	`]
		AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル

	<pre> },
	        {
	            "Sid": "S3",
	            "Effect":
	"Allow",
	            "Action": [
	
	"s3:GetObject",
	
	"s3:PutObject",
	
	"s3:GetObjectVersion"
	            ],
	            "Resource":
	[
	
	"arn:aws:s3:::%s/*",
	
	"arn:aws:s3:::%s"
	            ]
	        }
	    ]
	}
	EOF
	)
	printf "$E2APolicy"
	"$bucket" "$bucket"
	> E2AConvLambdaPolic
	y.json</pre>	

タスク	説明	必要なスキル
IAM ポリシーを IAM ロールにアタッチする	IAM ポリシーを IAM ロールにアタッチするには、CloudShell 作業フォルダから次のコマンドを入力します。 `aws iam put-role-policy --role-name E2AConvLambdaRole --policy-name E2AConvLambdaPolicy --policy-document file://E2AConvLambdaPolicy.json`	AWS 全般

EBCDIC 変換用のLambda 関数を作成する

タスク	説明	必要なスキル
EBCDIC 変換ソースコードをダウンロードしてください。	CloudShell 作業フォルダから次のコマンドを実行して、メインフレームデータユーティリティのソースコードを GitHub からダウンロードします。 `git clone https://github.com/aws-samples/mainframe-data-utilities.git mdu`	AWS 全般
ZIP パッケージの作成	CloudShell 作業フォルダから次のコマンドを入力して、EBCDIC 変換用の Lambda 関数を作成する ZIP パッケージを作成します。	AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル
	`cd mdu; zip ../mdu.zip *.py; cd ..`	
Lambda 関数の作成	CloudShell 作業フォルダから次のコマンドを入力して、EBCDIC 変換用の Lambda 関数を作成します。 `aws lambda create-function \ --function-name E2A \ --runtime python3.9 \ --zip-file fileb://mdu.zip \ --handler extract_ebcdic_to_ascii.lambda_handler \ --role arn:aws:iam::$account:role/E2AConvLambdaRole \ --timeout 10 \ --environment "Variables={layout=$bucket/layout/}"` **Note** 環境変数のレイアウトにより、JSON メタデータの保存場所が Lambda 関数に指示されます。	AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル
Lambda 関数のリソースベースのポリシーを作成する	CloudShell 作業フォルダから次のコマンドを入力して、EBCDIC 変換のための Lambda 関数を Amazon S3 イベント通知がトリガーできるようにします。 `aws lambda add-permission \ --function-name E2A \ --action lambda:InvokeFunction \ --principal s3.amazonaws.com \ --source-arn arn:aws:s3:::$bucket \ --source-account $account \ --statement-id 1`	AWS 全般

Amazon S3イベント通知の作成

タスク	説明	必要なスキル
Amazon S3 イベント通知の設定ドキュメントを作成する	Amazon S3 イベント通知は、ファイルが入力フォルダに配置されると EBCDIC 変換 Lambda 関数を開始します。 CloudShell 作業フォルダから、次のコマンドを実行して Amazon S3 イベント通知用の JSON ドキュメントを作成します。 `S3E2AEvent=$(cat <<EOF`	AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル

	<pre>{
	"LambdaFunctionConf
	igurations": [
	    {
	      "Id": "E2A",
	      "LambdaFu
	nctionArn": "arn:aws:
	lambda:%s:%s:funct
	ion:E2A",
	      "Events":
	 ["s3:ObjectCreated:
	Put"],
	      "Filter": {
	        "Key": {
	          "FilterRu
	les": [
	            {
	              "Name":
	 "prefix",
	              "Value":
	 "input/"
	            }
	          ]
	        }
	      }
	    }
	  ]
	}
	EOF
	)
	printf "$S3E2AEvent"
	 "$region" "$account" >
	 S3E2AEvent.json</pre>	

タスク	説明	必要なスキル
Amazon S3イベント通知を作成する	CloudShell 作業フォルダから次のコマンドを入力して、Amazon S3 イベント通知を作成します。 `aws s3api put-bucket-notification-configuration --bucket $bucket --notification-configuration file://S3E2AEvent.json`	AWS 全般

JSON メタデータの作成とアップロード

タスク	説明	必要なスキル

COBOL コピーブックの解析	CloudShell 作業フォルダから以下のコマンドを入力して、サンプル COBOL コピーブックを JSON ファイルに解析します (これにより、データファイルを正しく読み取り、スライスする方法が定義される)。
	`python3 mdu/parse_copybook_to_json.py \`
	`-copybook mdu/LegacyReference/COBKS05.cpy \`
	`-output CLIENT.json \`
	`-output-s3key CLIENT.ASCII.txt \`
	`-output-s3bkt $bucket \`
	`-output-type s3 \`
		AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル
	`-print 25`	

変換ルールの追加	サンプルデータファイルとそれに対応する COBOL コピーブックはマルチレイアウトファイルです。つまり、変換では特定のルールに基づいてデータをスライスする必要があります。この場合、各行の 3 番目と 4 番目にあるバイトがレイアウトを定義します。
	
	CloudShell 作業フォルダから`CLIENT.json` ファイルを編集し、内容を`"transf-rule": [],` から次のように変更します。
	
	`"transf-rule": [`
	`{`
	`"offset": 4,`
	`"size": 2,`
	`"hex": "0002",`
	`"transf": "transf1"`
	`},`
	`{`
	`"offset": 4,`
	`"size": 2,`
	`"hex": "0000",`
	`"transf": "transf2"`
	`}`
	`],`
		AWS 全般、IBM メインフレーム、Cobol

タスク	説明	必要なスキル
JSON メタデータを Amazon S3 バケットにアップロードする	CloudShell 作業フォルダから次の AWS CLI コマンドを入力して、JSON メタデータを Amazon S3 バケットにアップロードします。 `aws s3 cp CLIENT.json s3://$bucket/layout/CLIENT.json`	AWS 全般

EBCDIC ファイルの変換

タスク	説明	必要なスキル
EBCDIC ファイルを Amazon S3 バケットに送信する	CloudShell 作業フォルダから次のコマンドを入力して、EBCDIC ファイルを Amazon S3 バケットに送信します。 `aws s3 cp mdu/sample-data/CLIENT.EBCDIC.txt s3://$bucket/input/` **Note** ASCII ファイルが Amazon S3 バケットにアップロードされるときに Lambda 変換関数が再度呼び出されないように、入力 (EBCDIC) ファイルと出力 (ASCII) ファイル	AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル
	用に異なるフォルダを設定することをお勧めします。	

タスク	説明	必要なスキル

出力の確認	CloudShell 作業フォルダから次のコマンドを入力して、ASCII ファイルが Amazon S3 バケットに生成されているかどうかを確認します。
	`aws s3 ls s3://$bucket/`
	Note
	データ変換には数秒かかることがあります。ASCII ファイルを何度か確認することをお勧めします。
	ASCII ファイルが使用可能になったら、次のコマンドを入力して、Amazon S3 バケット内の変換されたファイルの内容を表示します。必要に応じて、このファイルを Amazon S3 バケットからダウンロードするか、または直接使用できます。
	`aws s3 cp s3://$bucket/CLIENT.ASCII.txt - | head`
	ASCII ファイルの内容を確認します。
		AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル

	`0|0|220|`
	`1|1|HERBERT MOHAMED|1`
	`958-08-31|BACHELOR|`
	`0010000.00|`
	`1|2|36|THE ROE AVENUE|`
	`2|1|JAYLEN GEORGE|19`
	`69-05-29|ELEMENTARY|`
	`0020000.00|`
	`2|2|365|HEATHFIELD`
	` ESPLANADE|`
	`3|1|MIKAEEL WEBER|198`
	`2-02-17|MASTER|003`
	`0000.00|`
	`3|2|4555|MORRISON`
	` STRAND|`
	`4|1|APRIL BARRERA|1`
	`967-01-12|DOCTOR|0`
	`030000.00|`
	`4|2|1311|MARMION PARK|`
	`5|1|ALEEZA PLANT|198`
	`5-03-01|BACHELOR|0`
	`008000.00|`	

環境をクリーンアップする

タスク	説明	必要なスキル
(オプション) 変数とフォルダを準備する	CloudShell との接続が失われた場合は、再接続してから次のコマンドを入力して、ディレクトリを作業フォルダに変更します。 `cd workdir` 環境変数が定義されていることを確認します。	AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル

	`bucket=<your_bucket_name>`
	`account=<your_account_number>`
	`region=<your_region_code>`	

バケットの通知設定を削除する	CloudShell 作業フォルダから次のコマンドを実行して、Amazon S3 イベント通知設定を削除します。
	`aws s3api put-bucket-notification-configuration \`
	`--bucket=$bucket \`
	`--notification-configuration="{}"`
		AWS 全般

Lambda 関数の削除	CloudShell 作業フォルダから次のコマンドを入力して、EBCDIC コンバーターの Lambda 関数を削除します。
	`aws lambda delete-function \`
	`--function-name E2A`
		AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル

IAM ロールと IAM ポリシーの削除	CloudShell 作業フォルダから次のコマンドを入力して、EBCDIC コンバータロールとポリシーを削除します。
	`aws iam delete-role-policy \`
	`--role-name E2AConvLambdaRole \`
	`--policy-name E2AConvLambdaPolicy`
	
	`aws iam delete-role \`
	`--role-name E2AConvLambdaRole`
		AWS 全般

Amazon S3 バケットで生成されたファイルを削除する	CloudShell 作業フォルダから次のコマンドを入力して、Amazon S3 バケットで生成されたファイルを削除します。
	`aws s3 rm s3://$bucket/layout --recursive`
	`aws s3 rm s3://$bucket/input --recursive`
	`aws s3 rm s3://$bucket/CLIENT.ASCII.txt`
		AWS 全般

作業フォルダの削除	CloudShell 作業フォルダから次のコマンドを入力して、workdir とその内容を削除します。 `cd ..; rm -Rf workdir`	AWS 全般

関連リソース

- メインフレームデータユーティリティのREADME (GitHub)
- EBCDIC 文字セット (IBM ドキュメント)
- EBCDIC から ASCII への変換 (IBM ドキュメント)
- COBOL (IBM ドキュメント)
- Amazon S3 トリガーを使用して Lambda 関数を呼び出す (AWS Lambda ドキュメント)

Micro Focusを使用して複雑なレコードレイアウトのメインフレームデータファイルを変換

Peter West (Amazon Web Services)

概要

注: AWS Mainframe Modernization サービス (マネージドランタイム環境エクスペリエンス) は、新規のお客様に公開されなくなりました。 AWS Mainframe Modernization サービス (マネージドランタイム環境エクスペリエンス) と同様の機能については、 AWS Mainframe Modernization サービス (セルフマネージドエクスペリエンス) をご覧ください。既存のお客様は、通常どおりサービスを引き続き使用できます。詳細については、「AWS Mainframe Modernization 可用性の変更」を参照してください。

このパターンは、テキスト以外のデータや複雑なレコードレイアウトを含むメインフレームデータファイルを、Micro Focus 構造ファイルを使用して EBCDIC (拡張バイナリコード 10 進数交換コード) 文字エンコーディングから ASCII (米国情報交換標準コード) 文字エンコーディングに変換する方法を示しています。ファイルの変換を完了するには、以下の手順を実行する必要があります。

1. メインフレーム環境のすべてのデータ項目とレコードレイアウトを記述した単一のソースファイルを準備します。
2. Micro Focus Classic データファイルツールまたはデータファイルツールの一部として Micro Focus データファイルエディタを使用して、データのレコードレイアウトを含む構造ファイルを作成します。構造ファイルはテキスト以外のデータを識別するので、メインフレームファイルをEBCDICからASCIIに正しく変換できます。
3. クラシックデータファイルツールまたはデータファイルツールを使用して構造ファイルをテストします。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブな AWS アカウント。
- Windows 用 Micro Focus エンタープライズデベロッパー、「AWS Mainframe Modernization」を通じて利用可能

製品バージョン

- Micro Focus エンタープライズサーバー 7.0 以降

ツール

- Micro Focus エンタープライズデベロッパーは、エンタープライズデベロッパーのあらゆる統合開発環境 (IDE) バリアントで作成されたアプリケーションの実行環境を提供します。
- Micro Focus クラシックデータファイルツールは、データファイルの変換、ナビゲート、編集、作成に役立ちます。クラシックデータファイルツールには、データファイルコンバータ、レコードレイアウトエディタ、およびデータファイルエディタが含まれます。
- Micro Focus データファイルツールはデータファイルの作成、編集、移動に役立ちます。データファイルツールには、データファイルエディタ、ファイル変換ユーティリティ、およびデータファイル構造コマンドラインユーティリティが含まれます。

エピック

ソースファイルの準備

タスク	説明	必要なスキル
ソースコンポーネントを特定する。	テキスト以外のデータを含む再定義を含め、ファイルで使用できるすべてのレコードレイアウトを特定します。 再定義を含むレイアウトがある場合は、それらのレイアウトを、データ構造の各組み合わせを説明する固有のレイアウトに因数分解する必要があります。通常、データファイルのレコードレイアウトは次の原型で記述できます。 • テキストデータのみを含むレコードレイアウト	アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
	• テキスト以外のデータを含むレコードレイアウト • REDEFINES句に従属する非テキストデータを含むレコードレイアウト 複雑なレコードレイアウトを含むファイルのフラット化されたレコードレイアウトの作成について詳しくは、「メインフレーム移行のためのASCII 環境でのEBCDICアプリケーションの再ホスト」を参照してください。	

タスク	説明	必要なスキル

レコードレイアウトの条件を特定する。	複数のレコード レイアウトを持つファイル、またはリデファイン節を持つ複雑なレイアウトを含むファイルでは、変換中に使用するレイアウトを定義するために使用できるレコード内のデータと条件を特定します。この作業については、これらのファイルを処理するプログラムを理解している対象分野の専門家 (SME) と話し合うことをお勧めします。
	
	たとえば、1 つのファイルに、テキスト以外のデータを含む 2 つのレコードタイプが含まれている場合があります。ソースを調べると、以下のようなコードが見つかる可能性があります。
	
	`MOVE "M" TO PART-TYPE`
	`MOVE "MAIN ASSEMBLY" TO`
	`PART-NAME`
	`MOVE "S" TO PART-TYPE`
	`MOVE "SUB ASSEMBLY 1"`
	`TO PART-NAME`
	
	このコードは、以下の識別に役立ちます。
	
	• 「パート-タイプ」フィールドはレコードタイプを決定するために使用されます。
		アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
	• 「M」という値は「M-パート-レコード」に使用されます • 「S」という値は「S-パート-レコード」に使用されます このフィールドで使用される値を文書化して、レコードレイアウトをファイル内の正しいデータレコードに関連付けることができます。	

タスク	説明	必要なスキル
ソースファイルをビルドします。	ファイルが複数のソースファイルにまたがって記述されている場合、またはレコードレイアウトに REDEFINES 句に従属する非テキストデータが含まれている場合は、レコードレイアウトを含む新しいソースファイルを作成します。新しいプログラムでは、SELECT ステートメントと FD ステートメントを使用してファイルを記述する必要はありません。このプログラムでは、レコードの説明をワーキングストレージ内に 01 レベルとして格納するだけで済みます。 **Note** データファイルごとにソースファイルを作成することも、すべてのデータファイルを記述したマスターソースファイルを作成することもできます。	アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
ソースコードをコンパイルします。	ソースファイルをコンパイルしてデータディクショナリを構築します。EBCDIC 文字セットを使用してソースファイルをコンパイルすることをお勧めします。IBMCOMP ディレクティブまたは ODOSLIDE ディレクティブを使用している場合は、ソースファイルでもこれらのディレクティブを使用する必要があります。 **Note** IBMCOMP は COMP フィールドのバイトストレージに影響し、ODOSLIDE は OCCURS VARYING 構造のパディングに影響します。これらのディレクティブが正しく設定されていないと、変換ツールはデータレコードを正しく読み込めません。その結果、変換されたファイルのデータが不正になります。	アプリ開発者

(オプション A) クラシックデータファイルツールを使用して構造ファイルを作成します。

タスク	説明	必要なスキル
ツールを起動し、辞書をロードします。	1. Windows の「スタート」メニューアイコンを選択し、「マイクロフォーカスエンタープライズデベロッパー」を検索して選択し、「クラシックデータファイルツール」を選択します。 2. 「ファイル」を選択し、「レコードレイアウト」を選択します。 3. 「レイアウトを作成するファイルを選択」ダイアログボックスの「ファイル名」で、ソースファイルを先にコンパイルしたときに作成された IDY (`.idy`) ファイルを選択します。次に、[開く] を選択します。 4. クラシックデータファイルツールが EBCDIC を使用していることを確認するには、「データファイルツール」ダイアログボックスで IDY ファイルが「EBCDIC」に設定され、「データツール」が「ANSI」に設定されている場合は「はい」を選択します。	アプリ開発者
デフォルトのレコードレイアウトを作成します。	どの条件付きレイアウトにも一致しないすべてのレコード	アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
	には、デフォルトのレコードレイアウトを使用してください。 1. 「レイアウト」ウィンドウでデータ構造を展開し、デフォルトレイアウトに使用されている 01 レベルを探します。 2. 01 項目を右クリックし、「新しいレイアウト」を選択します。 3. 「新規レコードレイアウトウィザード」ダイアログボックスで、「デフォルトレイアウト」を選択し、「次へ」を選択します。 4. [Finish] を選択してください。 デフォルトレイアウトは「レイアウト」ペインに表示され、赤いフォルダアイコンで識別できます。	

タスク	説明	必要なスキル
条件付きレコードレイアウトを作成します。	条件付きレコードレイアウトは、1 つのファイルに複数のレコードレイアウトがある場合に使用します。 1. 「レイアウト」ペインでデータ構造を展開し、条件付きレイアウトに使用する 01 レベルを探します。 2. 01 項目を右クリックし、「新しいレイアウト」を選択します。 3. 「新規レコードレイアウトウィザード」ダイアログボックスで「条件付きレイアウト」を選択し、「次へ」を選択します。 4. [Finish] を選択してください。条件付きレイアウトは「レイアウト」ペインに表示され、黄色のフォルダアイコンで識別できます。 5. 条件付きレイアウトを展開し、条件を設定する必要があるフィールドを右クリックして、「プロパティ」を選択します。 6. 「フィールドプロパティ」ダイアログボックスに、条件を入力します。文字セットが「EBCDIC」に設定されていることを確認し、「OK」を選択します。条件が設定されているフィール	アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
	ドの横にチェックマークが表示されます。 7. このレイアウトの条件を必要とする他のフィールドについては、手順 5 ~ 6 を繰り返します。 8. その他の条件付きレイアウトを追加する必要がある場合は、手順 1 ~ 6 を繰り返します。 9. 「ファイル」を選択し、「名前を付けて保存」を選択し、構造ファイルをディスクに保存します。	

(オプション B) データファイルツールを使用して構造ファイルを作成します。

タスク	説明	必要なスキル
ツールを起動し、辞書をロードします。	1. Windows のスタートメニューアイコンを選択し、「Micro Focus Enterprise Developer」を検索して選択し、「データファイルツール」を選択します。 2. 「ファイル」、「新規」、「構造」「ファイル」を選択します。 3. 「開く」ダイアログの「ファイル名」で、ソースファイルを先にコンパイルしたときに作成された IDY (`.idy`) ファイルを選択しま	アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
	す。次に、[開く] を選択します。 4. データファイルツールが EBCDIC を使用していることを確認するには、「デバッグファイル」セクションのドロップダウンメニューが「EBCDIC」に設定されていることを確認します。	
デフォルトのレコードレイアウトを作成します。	どの条件付きレイアウトにも一致しないすべてのレコードには、デフォルトのレコードレイアウトを使用してください。 1. 左ペインの「使用可能なレイアウト」セクションでデータ構造を展開し、デフォルトレイアウトに使用されている 01 レベルを探します。 2. 01 項目を右クリックし、[デフォルトレイアウトの作成] を選択します。 [レイアウト] ペインにデフォルトレイアウトが表示され、青い「D」アイコンで識別されます。	アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
条件付きレコードレイアウトを作成します。	条件付きレコードレイアウトは、1 つのファイルに複数のレコードレイアウトがある場合に使用します。 1. 右側のペインの「選択されたレイアウト」セクションでデータ構造を展開し、条件付きレイアウトに使用されている 01 レベルを探します。 2. 01 項目を右クリックし、「条件付きレイアウトの作成」を選択します。条件付きレイアウトは右側の「レイアウト」ペインに表示され、緑色の「C」アイコンで識別できます。 3. 条件付きレイアウトを展開し、条件を設定する必要があるフィールドを右クリックして、「プロパティ」を選択します。 4. [フィールドプロパティ] ダイアログボックスに、必要な条件を入力します。文字セットが [EBCDIC] に設定されていることを確認し、[OK] を選択します。条件が設定されているフィールドの横には、赤い「IF」アイコンが表示されます。 5. このレイアウトの条件を必要とする他のすべての	アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
	フィールドに、手順 3 ~ 4 を繰り返します。 6. その他の条件付きレイアウトを追加する必要がある場合は、手順 1 ~ 4 を繰り返します。 7. 「ファイル」を選択し、「名前を付けて保存」を選択し、構造ファイルをディスクに保存します。	

(オプション A) クラシックデータファイルツールを使用して構造ファイルをテストします。

タスク	説明	必要なスキル
EBCDIC データファイルをテストする。	構造ファイルを使用して EBCDIC テストデータファイルを正しく表示できることを確認します。 1. Windows のスタートメニューアイコンを選択し、「マイクロフォーカスエンタープライズデベロッパー」を見つけて選択し、「クラシックデータツール」を選択します。 2. [ファイル]を選択し、[開く]を選択します。 3. [開く] ダイアログボックスの「ファイル名」で EBCDIC データセットを選択し、「開く」を選択します。	アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
	4. 「ファイル」、「データファイルエディタ」、「レコードレイアウトの読み込み」を選択します。 5. 「開く」ダイアログの「ファイル名」で、構造ファイルを選択し、「開く」を選択します。 6. 文字セットモードが EBCDIC に設定されていることを確認するには、ドロップダウンメニューが「EBCDIC」に設定されていることを確認します。左側のペインには未加工レコードデータ、右のペインにはフォーマット済みデータが表示されます。 7. さまざまなレコードを選択して、すべてのフォーマットが正しいレイアウトでレンダリングされるようにします。	

(オプション B) データファイルツールを使用して構造ファイルをテストします。

タスク	説明	必要なスキル
EBCDIC データファイルをテストする。	構造ファイルを使用して EBCDIC テストデータファイルを正しく表示できることを確認します。	アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
	1. Windows の「スタート」メニューアイコンを選択し、「マイクロフォーカスエンタープライズデベロッパー」を見つけて選択し、「データファイルツール」を選択します。 2. 「ファイル」、「開く」、「データファイル」を選択します。 3. [データファイルを開く] ダイアログで、[ローカル] タブの [ファイル名] で [参照] を選択し、EBCDIC テストファイルの場所を検索します。 4. 「構造ファイル (オプション)」では、「ブラウズ」を選択して構造ファイルの場所を検索します。 5. 「ファイルの詳細」セクションで、ファイルの詳細を入力し、「エンコーディング」が「EBCDIC」に設定されていることを確認します。 6. 要件に応じて、[共有を開く] または [排他的に開く] モードを選択します。 7. ツールバーの「表示」セクションのドロップダウンメニューが「EBCDIC」に設定されていることを確認します。左側のペインには未	

タスク	説明	必要なスキル
	加工レコードデータが表示され、右のペインにはフォーマットされたデータが表示されます。 8. さまざまなレコードを選択して、すべてのフォーマットが正しいレイアウトでレンダリングされるようにします。	

データファイルの変換をテストします。

タスク	説明	必要なスキル
EBCDIC ファイルの変換をテストします。	1. Windows のスタートメニューアイコンを選択し、「マイクロフォーカスエンタープライズデベロッパー」を見つけて選択し、「クラシックデータツール」を選択します。 2. [ツール] を選択し、次に [変換] を選択します。 3. [データファイル変換] ダイアログボックスで、[入力ファイル] セクションの [ファイル名] で [参照] を選択し、EBCDIC 入力ファイルを検索して選択します。「文字セット」が「EBCDIC」に設定されていることを確認します。	アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
	4. 「文字セット変換」セクションで、「文字セットを変換」チェックボックスと「レコードに非テキストデータ項目を含む」チェックボックスを選択します。「変換するレイアウトを選択」を選択し、「ブラウズ」を選択して構造ファイルを検索して選択します。 5. 「新規ファイル」セクションの「ファイル名」に、作成する ASCII 出力ファイルのパスとファイル名を入力します。デフォルトでは、変換ツールのデフォルトは入力ファイルと同じ形式です。テストでは、オプションはデフォルト設定値のままにしておきます。 6. 「変換」を選択します。 7. 「(オプション A) クラシックデータファイルツールを使用して構造ファイルをテストする」、または「(オプション B)データファイルツールを使用して構造ファイルをテストする」セクションの手順に従い、EBCDIC ファイルの代わりに ASCII 出力ファイルをロードします。 8. EBCDIC ファイルと ASCII ファイルの両方をデータ	

タスク	説明	必要なスキル
	ファイルエディタに読み込み、ファイルを並べて比較して変換の正確性を確認します。	

関連リソース

- マイクロフォーカス (Micro Focus ドキュメンテーション)
- メインフレームとレガシーコード (AWS ブログ投稿)
- AWS 規範ガイダンス (AWS ドキュメント)
- AWS ドキュメント (AWS ドキュメント)
- AWS ジェネラルリファレンス (AWS ドキュメント)
- AWS 用語集 (AWS ドキュメント)

Terraform を使用して、コンテナ化された Blu Age アプリケーションの環境をデプロイする

Richard Milner-Watts (Amazon Web Services)

概要

従来のメインフレームワークロードを最新のクラウドアーキテクチャに移行することで、メインフレームを維持するコストを削減できます。このコストは、環境が古くなるにつれて増加する一方です。ただし、メインフレームからジョブを移行することには固有の課題があります。社内リソースはジョブのロジックに慣れていないかもしれませんし、こうした特殊なタスクでメインフレームの高いパフォーマンスを発揮することは、市販の一般的な CPU と比較すると再現するのが難しい場合があります。これらのジョブを書き直すのは大変な作業で、多大な労力を必要とします。

Blu Age は従来のメインフレームワークロードを最新の Java コードに変換し、それをコンテナとして実行できます。

このパターンは、Blu Age ツールでモダナイズされたコンテナ化されたアプリケーションを実行するサンプルサーバーレスアーキテクチャです。付属の HashiCorp Terraform ファイルは、バッチタスクとリアルタイムサービスの両方をサポートし、Blu Age コンテナのオーケストレーションの安全なアーキテクチャを構築します。

Blu Age と AWS のサービスを使用してワークロードをモダナイズする方法の詳細については、以下の AWS 規範ガイダンス出版物を参照してください。

- Blu Age でモダナイズされたメインフレームワークロードを AWS のサーバーレスインフラストラクチャ上で実行する
- Blu Age によってモダナイズされたメインフレームワークロードをコンテナ化する

Blu Ageを使用してメインフレームワークロードをモダナイズする方法については、Blu Age の Web サイトで [Contact our experts (専門家に連絡)] を選択して、Blu Age チームにお問い合わせください。最新のワークロードを AWS に移行したり、AWS のサービスと統合したり、それらを本番環境に移行したりするためのサポートが必要な場合は、AWS アカウントマネージャーにお問い合わせいただくか、AWS プロフェッショナルサービスフォームにご記入ください。

前提条件と制限

前提条件

- Blu Age によってモダナイズされたメインフレームのコンテナ化パターンによって提供された、コンテナ化された Blu Age アプリケーションのサンプル。サンプルアプリケーションには、最新化されたアプリケーションの入出力処理を処理するロジックが用意されており、このアーキテクチャと統合できます。
- これらのリソースをデプロイするには Terraform が必要です。

制限

- Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) は、コンテナで使用可能なタスクリソースに制限を設けます。これらのリソースには CPU、RAM、ストレージが含まれます。たとえば、Amazon ECS を AWS Fargate で使用する場合は、タスクリソースの制限が適用されます。

製品バージョン

このソリューションは次のバージョンでテスト済みです。

- Terraform 1.3.6
- Terraform AWS Provider 4.46.0

アーキテクチャ

ソーステクノロジースタック

- Blu Age
- Terraform

ターゲットテクノロジースタック

- Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディション
- AWS Backup
- Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR)
- Amazon ECS
- AWS Identity and Access Management (IAM)
- AWS Key Management Service (AWS KMS)
- AWS Secrets Manager

- Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
- AWS Step Functions
- AWS Systems Manager

ターゲットアーキテクチャ

ソリューションアーキテクチャを次の図に示します。

1. このソリューションは次の IAM ロールをデプロイします。
   - バッチタスクロール
   - バッチタスク実行ロール
   - サービスタスクロール
   - サービスタスク実行ロール
   - 段階関数ロール
   - AWS Backup ロール
   - RDS 拡張モニタリングロール

   ロールは最小特権アクセスの原則に準拠しています。
2. Amazon ECR は、このパターンによってオーケストレーションされたコンテナイメージの保存に使用されます。
3. AWS Systems Manager Parameter Store は、実行時に各環境に関する設定データを Amazon ECS タスク定義に提供します。
4. AWS Secrets Manager は、ランタイムに各環境に関する機密設定データを Amazon ECS タスク定義に提供します。データは AWS KMS によって暗号化されています。
5. Terraform モジュールは、すべてのリアルタイムタスクとバッチタスクの Amazon ECS タスク定義を作成します。
6. Amazon ECS は、コンピュートエンジンとして AWS Fargate を使用してバッチタスクを実行します。これは短寿命のタスクで、必要に応じて AWS Step Functions によって開始されます。
7. Amazon Aurora PostgreSQL 互換は、モダナイズされたアプリケーションをサポートするデータベースを提供します。これは IBM Db2 または IBM IMS DB などのメインフレームデータベースに代わるものです。

8. Amazon ECS は長寿命のサービスを実行して、最新のリアルタイムワークロードを提供します。これらのステートレスアプリケーションは、アベイラビリティーゾーンに分散されたコンテナで永続的に実行されます。
9. Network Load Balancer は、リアルタイムワークロードへのアクセス権付与に使用されます。Network Load Balancer は、IBM CICS などの旧プロトコルをサポートしています。または、HTTP ベースのワークロードで Application Load Balancer を使用できます。
10. Amazon S3 は、ジョブの入出力用のオブジェクトストレージを提供します。コンテナは Amazon S3 へのプル操作とプッシュ操作を処理して、Blu Age アプリケーションの作業ディレクトリを準備する必要があります。
11. AWS Step Functions サービスは、Amazon ECS タスクの実行を調整してバッチワークロードを処理するために使用されます。
12. 各バッチワークロードの SNS トピックは、モダナイズされたアプリケーションを E メールなどの他のシステムと統合、Amazon S3 から FTP への出力オブジェクトの配信などの追加アクションの開始に使用されます。

> **Note**
>
> デフォルトでは、ソリューションはインターネットにアクセスできません。このパターンは、仮想プライベートクラウド (VPC) が AWS Transit Gateway などのサービスを使用して他のネットワークに接続されることを前提としています。そのため、ソリューションが使用する AWS サービスへのアクセスを付与するために、複数のインターフェイス VPC エンドポイントがデプロイされます。インターネットへの直接アクセスを有効にするために、Terraform モジュールのトグルを使用して VPC エンドポイントをインターネットゲートウェイと関連リソースに置き換えできます。

自動化とスケール

このパターン全体でサーバーレスリソースを使用することで、スケールアウトによって設計の規模にほとんど制限がないことを確認できます。これにより、元のメインフレームで体験する可能性のあるコンピュートリソースの競合など、近隣のノイズ懸念が軽減されます。バッチタスクは、必要に応じて同時に実行するようスケジュールできます。

各コンテナは、Fargate がサポートしている最大サイズで制限されます。詳細については、Amazon ECS ドキュメントのタスク CPU とメモリセクションを参照してください。

リアルタイムワークロードを水平方向にスケールするために、コンテナを追加できます。

ツール

AWS のサービス

- Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディションは、PostgreSQL デプロイのセットアップ、運用、スケーリングに役立つ、フルマネージド型のACID準拠のリレーショナルデータベースエンジンです。
- AWS Backup は、データ保護をクラウド、オンプレミス AWS のサービス、および 間で一元化および自動化するのに役立つフルマネージドサービスです。
- 「Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR)」 は、セキュリティ、スケーラビリティ、信頼性を備えたマネージドコンテナイメージレジストリサービスです。
- 「Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)」 は、クラスターでのコンテナの実行、停止、管理を支援する、高速でスケーラブルなコンテナ管理サービスです。
- AWS Identity and Access Management (IAM) は、誰を認証し、誰に使用を認可するかを制御することで、 AWS リソースへのアクセスを安全に管理するのに役立ちます。
- AWS Key Management Service (AWS KMS) は、データの保護に役立つ暗号キーを作成および管理する上で役立ちます。
- AWS Secrets Manager は、コード内のハードコードされた認証情報 (パスワードを含む) を Secrets Manager への API コールに置き換えて、シークレットをプログラムで取得する上で役立ちます。
- 「Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)」は、ウェブサーバーやメールアドレスなど、パブリッシャーとクライアント間のメッセージの交換を調整および管理するのに役立ちます。
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、あらゆる量のデータを保存、保護、取得できるクラウドベースのオブジェクトストレージサービスです。
- AWS Step Functions は、 AWS Lambda 関数やその他の を組み合わせてビジネスクリティカルなアプリケーション AWS のサービス を構築するのに役立つサーバーレスオーケストレーションサービスです。
- AWS Systems Manager Parameter Store は、設定データ管理とシークレット管理用の安全な階層型ストレージを提供します。

その他のサービス

- HashiCorp Terraform は、コードを使用してクラウドインフラストラクチャとリソースを割り当てて管理するのに役立つ Infrastructure as Code (IaC) ツールです。このパターンでは、Terraform を使用してサンプルアーキテクチャを作成します。

コードリポジトリ

このパターンのソースコードは、GitHub Blu Age サンプル ECS インフラストラクチャ (Terraform) リポジトリにあります。

ベストプラクティス

- テスト環境では、最新のアプリケーションを設定する `forceDate` オプションなどの機能を使用して、既知の期間に常に実行することで一貫したテスト結果を生成します。
- 各タスクを個別に調整して、最適な量のリソースを消費します。Amazon CloudWatch Container Insights を使用すると、潜在的なボトルネックに関するガイダンスを取得できます。

エピック

デプロイの環境を準備する

タスク	説明	必要なスキル
ソリューションソースコードを複製します。	GitHub プロジェクトからソリューションコードを複製します。	DevOps エンジニア
Terraform の状態を保存するリソースをデプロイして、環境をブートストラップします。	1. ターミナルウィンドウを開き、Terraform がインストールされ、 AWS 認証情報が使用可能であることを確認します。 2. `bootstrap-terraform` フォルダに移動します。 3. S3 バケット (`<accountId>-terraform-backend`) と Amazon DynamoDB テーブル (`terraform-lock`) の名前を変更する場合は、`main.tf` ファイルを編集します。	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	4. `terraform apply` コマンドを実行して、リソースをデプロイします。S3 バケットと DynamoDB テーブル名を書き留めます。	

ソリューションインフラストラクチャをデプロイする

タスク	説明	必要なスキル
Terraform の設定を確認および更新します。	ルートディレクトリで `main.tf`, ファイルを開き、内容を確認し、以下の更新を検討します。 1. 文字列を検索し、使用するリージョン`eu-west-1` に置き換え AWS リージョンて、 を更新します。 2. 前のエピックでデフォルトが変更された場合は、`Terraform Backend` ブロックのバケット名を更新します。 3. 前のエピックでデフォルトが変更された場合は、`dynamodb_table` 値を更新します。 4. `stack_prefix` 変数の値を目的の文字列に更新します。この文字列は、このパターンによって作成されたすべてのリソースの名前の前に追加されます。	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	5. vpc_cidr の値を更新します。少なくとも /24 のアドレス範囲である必要があります。 6. Locals セクションを確認します。これはデプロイされる Blu Age タスクの定義に使用されます。ソリューションではリスト bluage_batch_modules オブジェクトを繰り返し、リストの各要素に関連するリソース (Step Functions ステートマシン、タスク定義、SNS トピック) を作成します。場合によっては、環境ごとに変数の調整が必要になる場合があります。たとえば、テスト環境でランタイムを強制する場合は、force_execution_time 変数の値を変更できます。 7. インターネットアクセスを有効にするには、direct_internet_access_required の値を false から true に変更します。これにより、インフラストラクチャのパブリックインターネットアクセスを有効にする NAT ゲートウェイと	

タスク	説明	必要なスキル
	ルートテーブルとともに、インターネットゲートウェイがデプロイされます。デフォルトでは、ソリューションはインターネットに直接アクセスせずにインターフェイス VPC エンドポイントを VPC にデプロイします。 8. Elastic Load Balancing で提供されるすべてのクライアント/サーバーワークロードにアクセスを付与するには、許可されるべき CIDR ネットワークを使用して `additional_nlb_ingress_cidrs` の値を更新します。	
Terraform ファイルをデプロイします。	ターミナルから、`terraform apply` コマンドを実行してすべてのリソースをデプロイします。Terraform によって生成された変更を確認し、はいと入力してビルドを開始します。 このインフラストラクチャのデプロイには 15 分以上かかる場合がある点に注意してください。	DevOps エンジニア

(オプション) 有効な Blu Age コンテナ化アプリケーションをデプロイする

タスク	説明	必要なスキル
Blu Age コンテナイメージを Amazon ECR にプッシュします。	前のエピックで作成した Amazon ECR リポジトリにコンテナをプッシュします。手順については、Amazon ECR ドキュメントを参照してください。 コンテナイメージの URI を書き留めます。	DevOps エンジニア
Blu Age のコンテナイメージを参照する Terraform を更新します。	アップロードしたコンテナイメージを参照する、`main.tf` ファイルを更新します。	DevOps エンジニア
Terraform ファイルを再デプロイします。	ターミナルから `terraform apply` を実行して、すべてのリソースをデプロイします。Terraform から提案された更新を確認してから、はいと入力してデプロイを続行します。	DevOps エンジニア

関連リソース

- Blu Age
- Blu Age でモダナイズされたメインフレームワークロードを AWS のサーバーレスインフラストラクチャ上で実行する
- Blu Age によってモダナイズされたメインフレームワークロードをコンテナ化する

Quick Sight で AWS Mainframe Modernization と Amazon Q を使用して Db2 z/OS データインサイトを生成する

Amazon Web Services、Shubham Roy、Roshna Razack、Santosh Kumar Singh

概要

注: AWS Mainframe Modernization サービス (マネージドランタイム環境エクスペリエンス) は、新規のお客様に公開されなくなりました。 AWS Mainframe Modernization サービス (マネージドランタイム環境エクスペリエンス) に似た機能については、 AWS Mainframe Modernization サービス (セルフマネージドエクスペリエンス) をご覧ください。既存のお客様は、通常どおりサービスを引き続き使用できます。詳細については、「AWS Mainframe Modernization 可用性の変更」を参照してください。

組織がビジネスクリティカルなデータを IBM Db2 メインフレーム環境でホストしている場合、そのデータからインサイトを得ることは、成長とイノベーションを促進するために不可欠です。メインフレームデータをロック解除することで、迅速、安全、スケーラブルなビジネスインテリジェンスを構築し、Amazon Web Services (AWS) クラウドでデータ駆動型の意思決定、成長、イノベーションを加速することができます。

このパターンでは、ビジネスインサイトを生成し、IBM Db2 for z/OS テーブル内のメインフレームデータから共有可能な説明文を作成するためのソリューションを示します。メインフレームデータの変更は、AWS Mainframe Modernization Data Replication with Precisely を使用して Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK) トピックにストリーミングされます。Amazon Redshift ストリーミング取り込みを使用すると、Amazon MSK トピックデータは Amazon Quick Sight での分析のために Amazon Redshift Serverless データウェアハウステーブルに保存されます。

Quick Sight でデータが利用可能になったら、Amazon Q in Quick Sight で自然言語プロンプトを使用して、データの概要を作成し、質問し、データストーリーを生成することができます。SQL クエリを記述したり、ビジネスインテリジェンス (BI) ツールを学習したりする必要はありません。

ビジネスコンテキスト

このパターンでは、メインフレームデータ分析とデータインサイトのユースケースのソリューションを示します。パターンを使用して、会社のデータのビジュアルダッシュボードを構築します。このソリューションを実証するために、このパターンでは、米国のメンバーに医療的、歯科的、眼科的なプランを提供する医療会社を使用しています。この例では、メンバーの人口統計データとプラン情報が IBM Db2 for z/OS データテーブルに保存されます。ビジュアルダッシュボードでは以下について確認できます。

- リージョン別のメンバーの分布
- 性別別のメンバーの分布
- 年齢別のメンバーの分布
- プランタイプ別のメンバーの分布
- 予防接種を完了していないメンバー

リージョン別のメンバーの分布と、予防接種を完了していないメンバーの例については、「追加情報」セクションを参照してください。

ダッシュボードを作成したら、前の分析からのインサイトを示すデータストーリーを生成します。データストーリーでは、予防接種を完了したメンバーの数を増やすための推奨事項を提供します。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブ AWS アカウント。このソリューションは、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) の Amazon Linux 2 で構築およびテストされました。
- サブネットを持つ仮想プライベートクラウド (VPC) にメインフレームシステムからアクセスできること。
- ビジネスデータを含むメインフレームデータベース。このソリューションの構築とテストに使用されるデータの例については、「添付ファイル」セクションを参照してください。
- Db2 z/OS テーブルで変更データキャプチャ (CDC) が有効になっていること。Db2 z/OS で CDC を有効にするには、IBM のドキュメントを参照してください。
- ソースデータベースをホストしている z/OS システムに Precisely Connect CDC for z/OS がインストールされていること。Precisely Connect CDC for z/OS イメージは、AWS Mainframe Modernization – Data Replication for IBM z/OS Amazon マシンイメージ (AMI) 内の zip ファイルとして提供されます。Precisely Connect CDC for z/OS をメインフレームにインストールするには、Precisely のインストールドキュメントを参照してください。

制限事項

- メインフレーム Db2 データは、Precisely Connect CDC でサポートされているデータ型である必要があります。サポートされているデータ型のリストについては、Precisely Connect CDC のドキュメントを参照してください。

- Amazon MSK のデータは、Amazon Redshift でサポートされているデータ型である必要があります。サポートされているデータ型のリストについては、Amazon Redshift のドキュメントを参照してください。
- Amazon Redshift には、データ型ごとに異なる動作とサイズ制限があります。詳細については、Amazon Redshift のドキュメントを参照してください。
- Quick Sight のほぼリアルタイムのデータは、Amazon Redshift データベースに設定された更新間隔によって異なります。
- 一部の AWS のサービス は では使用できません AWS リージョン。リージョンの可用性については、「AWS のサービス (リージョン別)」を参照してください。Amazon Q in Quick Sight は現在、Quick Sight をサポートするすべてのリージョンで利用できるわけではありません。特定のエンドポイントについて確認するには、「Service endpoints and quotas」ページを参照し、サービスのリンクを選択してください。

製品バージョン

- AWS Mainframe Modernization Precisely バージョン 4.1.44 によるデータレプリケーション
- Python バージョン 3.6 以降
- Apache Kafka バージョン 3.5.1

アーキテクチャ

ターゲットアーキテクチャ

次の図に、AWS Mainframe Modernization Data Replication with Precisely と Amazon Q in Quick Sight を使用して、メインフレームデータからビジネスインサイトを生成するためのアーキテクチャを示します。

この図表は、次のワークフローを示しています:

1. Precisely ログリーダーエージェントが Db2 ログからデータを読み取り、メインフレームの OMVS ファイルシステムの一時ストレージに書き込みます。
2. パブリッシャーエージェントが一時ストレージから未処理の Db2 ログを読み取ります。
3. オンプレミスコントローラーデーモンが、オペレーションの認証、認可、モニタリング、管理を行います。

4. 事前設定された AMI を使用して、Apply エージェントが Amazon EC2 にデプロイされます。TCP/IP を使用し、コントローラーデーモンを介してパブリッシャーエージェントに接続されます。Apply エージェントは、高スループットを実現するため、複数のワーカーを使用してデータを Amazon MSK にプッシュします。
5. ワーカーが、データを JSON 形式で Amazon MSK トピックに書き込みます。レプリケートされたメッセージの中間ターゲットとして、Amazon MSK は高可用性と自動フェイルオーバー機能を備えています。
6. Amazon Redshift ストリーミング取り込み機能により、Amazon MSK から Amazon Redshift Serverless データベースへの高速・低遅延のデータインジェストを実行します。Amazon Redshift のストアドプロシージャは、Amazon Redshift テーブルへのメインフレームデータの変更 (挿入/更新/削除) を調整します。これらの Amazon Redshift テーブルは、Quick Sight のためのデータ分析ソースとして機能します。
7. ユーザーが、分析とインサイトのために Quick Sight のデータにアクセスします。Amazon Q in Quick Sight を使用して、自然言語プロンプトを使用してデータを操作できます。

ツール

AWS のサービス

- Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) は、 AWS クラウドでスケーラブルなコンピューティング容量を提供します。必要な数の仮想サーバーを起動し、迅速なスケールアップおよびスケールダウンができます。
- AWS Key Management Service (AWS KMS) は、データの保護に役立つ暗号化キーの作成と制御に役立ちます。
- 「Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK)」 は、Apache Kafka を使ってストリーミングデータを処理するアプリケーションを、構築および実行することを支援するフルマネージドサービスです。
- Amazon QuickSight は、視覚化、分析、レポート生成に使用できるクラウドスケールのビジネスインテリジェンス (BI) サービスです。このパターンでは、Amazon Q in Quick Sight の生成 BI 機能を使用します。
- Amazon Redshift Serverless は Amazon Redshift のサーバーレスオプションであり、データウェアハウスインフラストラクチャの設定と管理を行わなくても、数秒で分析の実行とスケーリングをより効率的に行うことができます。

- AWS Secrets Manager を使用すると、コード内のハードコードされた認証情報 (パスワードを含む) を Secrets Manager への API コールで置き換えて、プログラムでシークレットを取得することができます。

その他のツール

- Precisely Connect CDC は、レガシーシステムからデータを収集し、クラウドおよびデータプラットフォームに統合します。

コードリポジトリ

このパターンのコードは、GitHub 内の 「Mainframe_DataInsights_change_data_reconciliation」リポジトリで入手できます。このコードは、Amazon Redshift のストアドプロシージャです。このストアドプロシージャは、Amazon MSK から Amazon Redshift テーブルへのメインフレームデータの変更 (挿入、更新、削除) を調整します。これらの Amazon Redshift テーブルは、Quick Sight のためのデータ分析ソースとして機能します。

ベストプラクティス

- Amazon MSK クラスターをセットアップするときは、ベストプラクティスに従ってください。
- パフォーマンスを改善するには、Amazon Redshift の「パフォーマンス改善に向けたデータ解析のベストプラクティス」に従ってください。
- Precisely セットアップ用の AWS Identity and Access Management (IAM) ロールを作成するときは、最小特権の原則に従い、タスクの実行に必要な最小限のアクセス許可を付与します。詳細については、IAM ドキュメントの「最小限の特権を認める。」と「IAM でのセキュリティのベストプラクティス」を参照してください。

エピック

Amazon EC2 で Precisely を使用して AWS Mainframe Modernization データレプリケーションを設定する

タスク	説明	必要なスキル
セキュリティグループをセットアップする。	コントローラーデーモンと Amazon MSK クラスターに接続するには、EC2 インスタン	DevOps エンジニア、AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル

	ス用のセキュリティグループを作成します。以下のインバウンドルールおよびアウトバウンドルールを追加します。
	• インバウンドルール 1:
	  • [タイプ] で [カスタム TCP] を選択します。
	  • [プロトコル] で [TCP] を選択します。
	  • [ポート範囲] で、2626 (Precisely コントローラーデーモンのデフォルトポート) またはメインフレームで動作しているコントローラーデーモンのポート番号を選択します。
	  • [ソース] で [CIDR ブロック] を選択します。
	• インバウンドルール 2:
	  • [タイプ] で [カスタム TCP] を選択します。
	  • [プロトコル] で [SMS] を選択します。
	  • [ポート範囲] で [22] を選択します。
	  • [ソース] で [IP アドレス] または [プレフィックスリスト] を選択します。
	• インバウンドルール 3:
	  • [タイプ] で [カスタム TCP] を選択します。	

タスク	説明	必要なスキル
	• [プロトコル] で [TCP] を選択します。 • [ポート範囲] で [9092-9098] を選択します。 • [ソース] で [CIDR ブロック] を選択します。 • アウトバウンドルール 1: • [タイプ] で [カスタム TCP] を選択します。 • [プロトコル] で [TCP] を選択します。 • [ポート範囲] で [9092-9098] を選択します。 • [ソース] で [CIDR ブロック] を選択します。 • アウトバウンドルール 2: • [タイプ] で [カスタム TCP] を選択します。 • [プロトコル] で [TCP] を選択します。 • [ポート範囲] で、2626 (Precisely コントローラーデーモンのデフォルトポート) またはメインフレームで動作しているコントローラーデーモンのポート番号を選択します。 • [ソース] で [CIDR ブロック] を選択します。 セキュリティグループの名前を書き留めておきます。この	

タスク	説明	必要なスキル
	名前は、EC2 インスタンスを起動し、Amazon MSK クラスターを設定するときに参照する必要があります。	
IAM ポリシーと IAM ロールを作成する。	1. IAM ポリシーと IAM ロールを作成するには、AWS ドキュメントの指示に従います。 IAM ポリシーは、Amazon MSK クラスターでトピックを作成し、それらのトピックにデータを送信するためのアクセス権を付与します。 2. IAM ロールを作成したら、そのロールにポリシーを関連付けます。IAM ロール名を書き留めておきます。このロールは、EC2 インスタンスの起動時に IAM インスタンスプロファイルとして使用されます。	DevOps エンジニア、AWS システム管理者

タスク	説明	必要なスキル
EC2 インスタンスをプロビジョニングする。	Precisely CDC を実行して Amazon MSK に接続するように EC2 インスタンスをプロビジョニングするには、次の手順を実行します。 1. にサインインし AWS Marketplace、AWS Mainframe Modernization IBM z/OS のデータレプリケーションにサブスクライブします。 2. マネージドサブスクリプションから AMI を選択し、[新規インスタンスを起動] を選択します。 3. インスタンス名、インスタンスタイプ、キーペア、VPC、サブネットなど、その他の設定の詳細を入力します。詳細については、「Amazon EC2 ドキュメント」を参照してください。 4. ドロップダウンリストで、前に作成したセキュリティグループを選択します。 5. [高度な詳細] の [IAM インスタンスプロファイル] で、前に作成したロールを選択する必要があります。 6. [インスタンスを起動] を選択します。	AWS 管理者、DevOps エンジニア

Amazon MSK をセットアップする

タスク	説明	必要なスキル
Amazon MSK クラスターを作成します。	Amazon MSK クラスターを作成するには、次の手順を実行します。 1. にサインインし AWS マネジメントコンソール、Amazon MSK に移動します。 2. [クラスターを作成] を選択します。 3. クラスター作成メソッドで [カスタム作成] を選択し、クラスタータイプで [プロビジョニング済み] を選択します。 4. クラスターの名前を入力します。 5. 必要に応じて [クラスターの設定] を更新し、それ以外の設定はデフォルトのままにします。 6. <Kafka バージョン> を書き留めます。Kafka クライアントのセットアップ時に必要になります。 7. [次へ] を選択します。 8. Precisely EC2 インスタンスに使用したものと同じ VPC とサブネットを選択し、前に作成したセキュリティグループを選択します。	AWS DevOps、クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル
	9. [セキュリティ設定] セクションで、[SASL/SCRAM] と [IAM ロールベースの認証] の両方を有効にします。Precisely Connect CDC では SASL/SCRAM (Simple Authentication and Security Layer/ Salted Challenge Response Mechanism) を使用し、IAM は Amazon Redshift への接続に必要です。 10[次へ] を選択します。 11確認するには、[モニタリング] と [ブローカーのログ配信] を選択します。 12[次へ] を選択してから、[クラスターを作成] を選択します。 一般的なプロビジョニング済みクラスターの作成には最大 15 分かかります。クラスターが作成されると、そのステータスは作成中からアクティブに変わります。	

タスク	説明	必要なスキル
SASL/SCRAM 認証をセットアップする。	Amazon MSK クラスターの SASL/SCRAM 認証をセットアップするには、次の手順を実行します。 1. Secrets Manager でシークレットをセットアップするには、AWS ドキュメントの指示に従います。 2. Amazon MSK コンソールを開き、前に作成した Amazon MSK クラスターを選択します。 3. [プロパティ] タブを選択します。 4. [シークレットの関連付け]、[シークレットの選択] を選択し、作成したシークレットキーを選択してから、[シークレットの関連付け] を選択します。 次のような成功メッセージが表示されます。 `Successfully associated 1 secret for cluster <chosen cluster name>` 5. クラスターの名前を選択します。 6. [クラスターの概要] ページで、[クライアント情報を表示] を選択します。	クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
	7. 認証タイプ SASL/SCRAM のプライベートエンドポイント接続文字列を書き留めます。	

タスク	説明	必要なスキル

Amazon SNS トピックを作成する。	Amazon MSK トピックを作成するには、次の手順を実行します。
	1. 前に作成した EC2 インスタンスに接続し、最新の更新がインストールされるように次のコマンドを実行します。
	`sudo yum update -y`
	2. クライアントマシンに Java と Kafka ライブラリをインストールするため、次のコマンドを実行します。
	`sudo yum install -y java-11 librdkafka librdkafka-devel`
	3. /home/ec2-user に kafka という名前のフォルダを作成するには、そのフォルダに移動し、次のコマンドを実行します。
	`mkdir kafka;cd kafka`
	4. kafka クライアントライブラリを kafka フォルダにダウンロードします。<YOUR MSK VERSION> は、Amazon MSK クラスターの作成時に書き留めた Kafka バージョンに置き換えてください。
		クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル

	`wget https://archive.apache.org/dist/kafka//kafka_2.13-<YOUR MSK VERSION>.tgz`
	5. ダウンロードしたファイルを抽出するには、次のコマンドを実行します。YOUR MSK VERSION> は置き換えてください。
	`tar -xzf kafka_2.13-<YOUR MSK VERSION>.tgz`
	6. kafka libs ディレクトリに移動して Java IAM 認証 Java Archive (JAR) ファイルをダウンロードするには、次のコマンドを実行します。<YOUR MSK VERSION> は置き換えてください。
	`cd kafka_2.13-<YOUR MSK VERSION>/libs`
	`wget https://github.com/aws/aws-msk-iam-auth/releases/download/v1.1.1/aws-msk-iam-auth-1.1.1-all.jarkafka`
	7. Kafka bin ディレクトリに移動して client.properties ファイルを作	

タスク	説明	必要なスキル

	成するには、次のコマンドを実行します。
	
	`cd /home/ec2-user/kafka/kafka_2.13-<YOUR MSK VERSION>/bin`
	`cat >client.properties`
	
	8. 次の内容に従って `client.properties` ファイルを更新します。
	
	`security.protocol=SASL_SSL`
	`sasl.mechanism=AWS_MSK_IAM`
	`sasl.jaas.config=software.amazon.msk.auth.iam.IAMLoginModule required;`
	`sasl.client.callback.handler.class=software.amazon.msk.auth.iam.IAMClientCallbackHandler`
	
	9. Kafka トピックを作成するには、Kafka bin に移動して次のコマンドを実行します。`<kafka broker>` は、Amazon MSK クラスターの作成時に書き留めた IAM ブートストラップサーバーのプライベートエンドポイントに置き換えてください。	

タスク	説明	必要なスキル
	./kafka-topics.sh --bootstrap-server <kafka broker> --command-config client.properties --create --replication-factor 3 –partitions 6 --topic <topic name> 10.メッセージ Created topic <topic name> が表示されたら、トピック名を書き留めます。	

Amazon EC2 で Precisely Apply Engine を設定する

タスク	説明	必要なスキル
データ変更をレプリケートするように Precisely スクリプトをセットアップする。	変更されたデータをメインフレームから Amazon MSK トピックにレプリケートするように Precisely Connect CDC スクリプトをセットアップするには、次の手順を実行します。 1. フォルダ名 precisely を作成し、そのフォルダに変更するには、次のコマンドを実行します。 `mkdir /home/ec2-user/precisely;cd /home/ec2-user/precisely`	アプリ開発者、クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル

	2. precisely 内に 2 つのフォルダ scripts および ddls を作成し、scripts フォルダに変更するには、次のコマンドを実行します。
	`mkdir scripts;mkdir ddls;cd scripts`
	3. scripts フォルダ内に sqdata_kafka_producer.conf というファイルを作成するには、次のコマンドを実行します。
	`cat >sqdata_kafka_producer.conf`
	4. 次の内容で sqdata_kafka_producer.conf ファイルを更新します。
	`builtin.features=SASL_SCRAM`
	`security.protocol=SASL_SSL`
	`sasl.mechanism=SCRAM-SHA-512`
	`sasl.username=<User Name>`
	`sasl.password=<Password>`
	`metadata.broker.list=<SASL/SCRAM Bootstrap servers>`	

タスク	説明	必要なスキル
	Note `<SASL/SCRAM Bootstrap servers>` は、前に設定した Amazon MSK SASL/SCRAM ブローカーリストに従って更新します。`<Password>` と `<User Name>` は、Secrets Manager で前に設定したユーザー名とパスワードに従って更新します。 5. `scripts` フォルダに `script.sqd` ファイルを作成します。 `cat >script.sqd` Apply Engine で `script.sqd` を使用してソースデータを処理し、ソースデータをターゲットに複製します。Apply Engine スクリプトの例は、「追加情報」セクションを参照してください。 6. `ddls` フォルダに変更し、Db2 テーブルごとに .ddl ファイルを作成するには、	

タスク	説明	必要なスキル
	次のコマンドを実行します。 ``` cd /home/ec2-user/precisely/ddls cat >mem_details.ddl cat >mem_plans.ddl ``` .ddl ファイルの例は、「追加情報」セクションを参照してください。	

タスク	説明	必要なスキル

ネットワーク ACL キーを生成する。	ネットワークアクセスコントロールリスト (ネットワーク ACL) キーを生成するには、次の手順を実行します。
	
	1. sqdata インストールパスをエクスポートするには、次のコマンドを実行します。
	
	`export PATH=$PATH:/usr/sbin:/opt/precisely/di/sqdata/bin`
	
	2. /home/ec2-user ディレクトリに変更してネットワーク ACL キーを生成するには、次のコマンドを実行します。
	
	`cd /home/ec2-user`
	`sqdutil keygen --force`
	
	パブリックキーとプライベートキーが生成されると、次のメッセージが表示されます。
	
	`SQDUT04I Generating a private key in file /home/ec2-user/.nacl/id_nacl`
	`SQDC017I sqdutil(pid=27344) terminated successfully`
		クラウドアーキテクト、AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	3. 生成され、.nacl フォルダに保存されているパブリックキーを書き留めます。	

メインフレームのソース環境を準備する

タスク	説明	必要なスキル
ISPF 画面でデフォルトを設定する。	Interactive System Productivity Facility (ISPF) でデフォルト設定を設定するには、Precisely ドキュメントの指示に従います。	メインフレームシステム管理者
コントローラーデーモンを設定する。	コントローラーデーモンを設定するには、以下を実行します。 1. [SQData z/OS メインメニュー] 画面で、オプション 2 を選択します。 2. [デーモンをリストに追加] 画面で、[デーモン名] フィールドにデーモンの名前を入力し、Enter キーを押します。	メインフレームシステム管理者
Configure the publisher。	パブリッシャーを設定するには、次の手順を実行します。 1. [SQData z/OS メインメニュー] 画面で、オプション 3 を選択します。これにより、[キャプチャ/パブ	メインフレームシステム管理者

タスク	説明	必要なスキル
	リッシャーの概要] 画面が表示されます。 2. CAB ファイルを追加するオプションを選択します。これにより、[CAB ファイルをリストに追加] 画面が表示されます。 3. [名前] フィールドに CAB ファイルの名前を入力します。[Db2] の場合は、[タイプ] を `D` として入力します。 4. [Enter] キーを押します。これにより、[新しい Db2 キャプチャ CAB ファイルの作成] 画面が表示されます。 5. [zFS Dir] フィールドで、ストレージマウントポイントを指定します。 6. Enter キーを押して保存し、続行します。	

タスク	説明	必要なスキル

デーモン設定ファイルを更新する。	コントローラーデーモン設定ファイルのパブリッシャーの詳細を更新するには、次の手順を実行します。
	1. [SQData z/OS メインメニュー] 画面で、オプション 2 を選択します。
	2. 作成したデーモンの近くに S を入力して、デーモンの詳細を表示します。
	3. 1 を入力し、Enter キーを押してエージェントファイルを編集します。
	4. CAB ファイルの詳細を追加します。次の例に、DB2ZTOMSK という名前の CAB ファイルの詳細を示します。<userid> の代わりにメインフレームユーザー ID を使用してください。
	`ÝDB2ZTOMSK¨`
	`type=capture`
	`cab=/u/<userid>/sqdata/DB2ZTOMSK.cab`
	5. F3 を押します。
	6. 2 を入力して ACL ファイルを編集します。次の例に示すように、acl 設定ファイルに userid を追加します。
		メインフレームシステム管理者

タスク	説明	必要なスキル
	Ýacls¨ prod=admin,<userid> 7. F3 を押して保存し、終了します。	
コントローラーデーモンを開始するジョブを作成する。	ジョブを作成するには、以下の手順を実行します。 1. [オプション] で、G を入力します。 2. JOB カード、job ライブラリと proc ライブラリ、Db2 load ライブラリの詳細を入力します。 3. ネットワーク ACL ファイルの詳細を入力し、オプション 2 を入力して、指定した job ライブラリにジョブ制御言語 (JCL) ファイルを生成します。	メインフレームシステム管理者

タスク	説明	必要なスキル
キャプチャパブリッシャー JCL ファイルを生成する。	キャプチャパブリッシャー JCL ファイルを生成するには、次の手順を実行します。 1. [SQData z/OS メインメニュー] 画面で、オプション 3 を選択します。これにより、[キャプチャ/パブリッシャーの概要] 画面が表示されます。 2. CAB ファイルの横で S を入力して選択します。これにより、[Db2 キャプチャ/パブリッシャーの詳細] 画面が表示されます。 3. [オプション] で、`capture/publisher` ジョブを生成するためにオプションに G を入力します。 4. JOB カード、job ライブラリと procedure ライブラリ、Db2 ロードライブラリの詳細を入力します。 5. ジョブを作成するには、オプション 4 を選択します。ジョブが、job ライブラリで指定した job ライブラリに作成されます。	メインフレームシステム管理者

タスク	説明	必要なスキル

CDC を確認して更新する。	1. 次のクエリを実行して Db2 テーブルの DATACAPTURE フラグを確認します。<table name> は、Db2 テーブル名に変更してください。
	`SELECT DATACAPTURE FROM SYSIBM.SYSTABLES WHERE NAME='<table name>';`
	結果に DATACAPTURE が Y と表示されることを確認します。
	2. DATACAPTURE が Y でない場合は、次のクエリを実行して Db2 テーブルの CDC を有効にします。<table name> は、Db2 テーブル名に変更してください。
	`ALTER TABLE <table name> DATA CAPTURE CHANGES;`
		メインフレームシステム管理者

タスク	説明	必要なスキル
JCL ファイルを送信する。	前のステップで設定した次の JCL ファイルを送信します。 • コントローラーデーモンを起動する JCL ファイル • キャプチャと公開を開始する JCL ファイル JCL ファイルが送信されれば、EC2 インスタンスで Precisely の Apply Engine を起動できるようになります。	メインフレームシステム管理者

CDC を実行して検証する

タスク	説明	必要なスキル
Apply Engine を起動し、CDC を検証する。	EC2 インスタンスで Apply Engine を起動し、CDC を検証するには、次の手順を実行します。 1. EC2 インスタンスに接続するには、AWS ドキュメントの指示に従います。 2. `script.sqd` ファイルが格納されているディレクトリに変更します。 `cd /home/ec2-user/precisely/scripts`	クラウドアーキテクト、アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
	3. Apply Engine を起動するには、次の sqdeng 起動コマンドを実行します。 `sqdeng -s script.sqd --identity=/home/ec2-user/.nacl/id_nacl` Apply Engine は、メインフレームソースからの更新の待機を開始します。 4. CDC をテストするには、Db2 テーブルでレコードの挿入または更新を行います。 5. Apply Engine ログに、キャプチャされてターゲットに書き込まれたレコードの数が記録されていることを検証します。	

タスク	説明	必要なスキル

Amazon MSK トピックのレコードを検証する。	Kafka トピックからメッセージを読み取るには、次の手順を実行します。
	
	1. EC2 インスタンスの Kafka クライアントインストールパスの bin ディレクトリを変更するには、次のコマンドを実行します。<Kafka version> は、お使いのバージョンに置き換えてください。
	
	`cd /home/ec2-user/kafka/kafka_2.13-<Kafka version>/bin`
	
	2. Kafka トピックでメッセージとして書き込まれた Db2 CDC を検証するには、次のコマンドを実行します。<kafka broker> と <Topic Name> は、前に作成したトピックに置き換えてください。
	
	`./kafka-console-consumer.sh --bootstrap-server <kafka broker>:9098 --topic <Topic Name> --from-beginning --consumer.config client.properties`
	
	3. メッセージが Db2 テーブルで更新されたレコードの数
		アプリ開発者、クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
	と一致することを検証します。	

Amazon Redshift Serverless データウェアハウスにメインフレーム変更データを保存する

タスク	説明	必要なスキル
Amazon Redshift Serverless を設定する。	Amazon Redshift Serverless データウェアハウスを作成するには、AWS ドキュメントの指示に従います。 Amazon Redshift Serverless ダッシュボードで、名前空間とワークグループが作成され、使用可能であることを確認します。このパターン例では、プロセスに 2～5 分かかる場合があります。	データエンジニア
ストリーミング取り込みに必要な IAM ロールと信頼ポリシーをセットアップする。	Amazon MSK からの Amazon Redshift Serverless ストリーミング取り込みをセットアップするには、次の手順を実行します。 1. Amazon Redshift から Amazon MSK へのアクセスのための IAM ポリシーを作成します。 `[region]` を AWS リージョン for Amazon MSK、`[account-id]` を AWS アカウント ID、 を Amazon MSK クラスター名`[msk-`	データエンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	cluster-name] に置き換えて、次のコードを実行します。 `{"Version": "2012-10-17", "Statement": [{"Sid": "MSKIAMpolicy","Effect": "Allow","Action": ["kafka-cluster:ReadData","kafka-cluster:DescribeTopic","kafka-cluster:Connect"],"Resource": ["arn:aws:kafka:[region]:[account-id]:cluster/[msk-cluster-name]/*","arn:aws:kafka:[region]:[account-id]:topic/[msk-cluster-name]/*"]},{"Effect": "Allow","Action": ["kafka-cluster:AlterGroup","kafka-cluster:DescribeGroup"],"Resource": ["arn:aws:kafka:[region]:[account-id]:group/[msk-cluster-name]/*"]}]}`	

タスク	説明	必要なスキル
	クラスター名と Amazon リソースネーム (ARN) は、Amazon MSK コンソールで確認できます。コンソールで、[クラスターの概要] を選択し、[ARN] を選択します。 2. IAM ロールを作成してポリシーをアタッチするには、AWS ドキュメントの指示に従います。 3. IAM ロールを Amazon Redshift Serverless の名前空間にアタッチするには、次の手順を実行します。 a. コンソールにサインインして、https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/ で Amazon Redshift コンソールを開きます。 b. [Serverless dashboard] (サーバーレスダッシュボード) を選択します。 c. [名前空間] を選択します。 d. [セキュリティと暗号化] タブを選択します。 e. [アクセス許可] を選択し、作成した IAM ロールをアタッチします。 4. Amazon Redshift Serverless セキュリティグループ	

タスク	説明	必要なスキル
	で、以下の詳細に従ってインバウンドルールを作成します。 • [タイプ] で [カスタム TCP] を選択します。 • [プロトコル] で [TCP] を選択します。 • [ポート範囲] で [9098, 9198] を選択します。 • [ソース] で [Amazon MSK セキュリティグループ] を選択します。 5. Amazon MSK セキュリティグループで、以下の詳細に従ってインバウンドルールを作成します。 • [タイプ] で [カスタム TCP] を選択します。 • [プロトコル] で [TCP] を選択します。 • [ポート範囲] で [9098, 9198] を選択します。 • [ソース] で [Amazon Redshift セキュリティグループ] を選択します。 このパターンでは、Amazon Redshift と Amazon MSK の両方の設定で IAM 認証のポートを使用します。詳細については、AWS のドキュメン	

タスク	説明	必要なスキル
	トを参照してください (ステップ 2)。 6. Amazon Redshift Serverless ワークグループ用の拡張された VPC ルーティングを有効化します。詳細については、AWS のドキュメントを参照してください。	
Amazon Redshift Serverless を Amazon MSK に接続する。	Amazon MSK トピックに接続するには、Amazon Redshift Serverless で外部スキーマを作成します。Amazon Redshift Query Editor V2 で、次の SQL コマンドを実行します。`'iam_role_arn'` は、前に作成したロールに置き換え、`'MSK_cluster_arn` はクラスターの ARN に置き換えてください。 `CREATE EXTERNAL SCHEMA member_schema FROM MSK IAM_ROLE 'iam_role _arn' AUTHENTICATION iam URI 'MSK_cluster_arn';`	移行エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
マテリアライズドビューを作成する。	Amazon Redshift Serverless で Amazon MSK トピックのデータを使用するには、マテリアライズドビューを作成します。Amazon Redshift Query Editor V2 で、次の SQL コマンドを実行します。<MSK_Topic_name> は、Amazon MSK トピックの名前に置き換えてください。 `CREATE MATERIALIZED VIEW member_view AUTO REFRESH YES AS SELECT kafka_partition, kafka_offset, refresh_time, json_parse(kafka_value) AS Data FROM member_schema.<MSK_Topic_name> WHERE CAN_JSON_PARSE(kafka_value);`	移行エンジニア

タスク	説明	必要なスキル

Amazon Redshift でターゲットテーブルを作成する。	Amazon Redshift テーブルは、Quick Sight の入力となります。このパターンでは、メインフレームのソース Db2 テーブルと一致するテーブル `member_dtls` と `member_plans` を使用します。
	
	Amazon Redshift で 2 つのテーブルを作成するには、Amazon Redshift Query Editor V2 で次の SQL コマンドを実行します。
	
	`-- Table 1: members_dtls`
	`CREATE TABLE members_dtls (`
	`memberid INT ENCODE AZ64,`
	`member_name VARCHAR(100) ENCODE ZSTD,`
	`member_type VARCHAR(50) ENCODE ZSTD,`
	`age INT ENCODE AZ64,`
	`gender CHAR(1) ENCODE BYTEDICT,`
	`email VARCHAR(100) ENCODE ZSTD,`
	`region VARCHAR(50) ENCODE ZSTD`
	`) DISTSTYLE AUTO;`
	
	`-- Table 2: member_plans`
	`CREATE TABLE member_plans (`
		移行エンジニア

タスク	説明	必要なスキル

	<pre>memberid INT ENCODE
	AZ64,
	medical_plan CHAR(1)
	ENCODE BYTEDICT,
	dental_plan CHAR(1)
	ENCODE BYTEDICT,
	vision_plan CHAR(1)
	ENCODE BYTEDICT,
	preventive_immuniz
	ation VARCHAR(50)
	ENCODE ZSTD
	) DISTSTYLE AUTO;</pre>	

Amazon Redshift でストアドプロシージャを作成して保存する。	このパターンでは、ストアドプロシージャを使用して、Quick Sight での分析のために、ソースメインフレームからターゲット Amazon Redshift データウェアハウステーブルに変更データ (INSERT、UPDATE、DELETE) を同期します。 Amazon Redshift でストアドプロシージャを作成するには、Query Editor v2 を使用して、GitHub リポジトリにあるストアドプロシージャコードを実行します。	移行エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
ストリーミングマテリアライズドビューから読み取り、ターゲットテーブルにロードする。	ストアドプロシージャは、ストリーミングマテリアライズドビューからデータ変更を読み取り、ターゲットテーブルにロードします。ストアドプロシージャを実行するには、次のコマンドを実行します。 `call SP_Members_Load();` Amazon EventBridge を使用して、データレイテンシー要件に基づいてこのストアドプロシージャを呼び出すように Amazon Redshift データウェアハウス内でジョブをスケジュールすることができます。EventBridge は、一定の間隔でジョブを実行します。プロシージャへの前回の呼び出しが完了したかどうかをモニタリングするには、AWS Step Functions ステートマシンなどのメカニズムを使用する必要がある場合があります。詳細については、以下のリソースを参照してください。 • スケジュールに従って実行する Amazon EventBridge ルールの作成 • AWS Step Functions と Amazon Redshift Data API	移行エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	を使用して ELT プロセスのオーケストレーションを高速化します。 もう 1 つのオプションは、Amazon Redshift Query Editor V2 を使用して更新をスケジュールすることです。詳細については、「クエリエディタ v2 でスケジュールされたクエリ」を参照してください。	

Quick Sight を Amazon Redshift のデータに接続する

タスク	説明	必要なスキル
Quick Sight をセットアップする。	Quick Sight をセットアップするには、AWS ドキュメントの指示に従います。	移行エンジニア
Quick Sight と Amazon Redshift 間の安全な接続をセットアップする。	Quick Sight と Amazon Redshift 間の安全な接続をセットアップするには、次の手順を実行します。 1. Quick Sight から Amazon Redshift への接続を許可するには、Amazon Redshift コンソールを開き、Amazon Redshift セキュリティグループにインバウンドルールを追加します。このルールでは、Quick Sight のセットアップに使用した CIDR 範囲か	移行エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	ら、ポート 5439 (デフォルトの Redshift ポート) へのトラフィックを許可する必要があります。 AWS リージョン とその IP アドレスのリストについては、「Supported AWS リージョン for Quick Sight」を参照してください。 Amazon Redshift コンソールで、[ワークグループ]、[データアクセス]、[ネットワークとセキュリティ] を選択し、[パブリックにアクセス可能] を有効にします。	

タスク	説明	必要なスキル
Quick Sight のデータセットを作成する。	Amazon Redshift から Quick Sight のデータセットを作成するには、次の手順を実行します。 1. Quick Sight コンソールのナビゲーションペインで、[データセット] を選択します。 2. [Datasets (データセット)] ページで、[New data set (新しいデータセット)] を選択します。 3. [Redshift 手動接続] を選択します。 4. [新規 Redshift データソース] ウィンドウで、接続情報を入力します。 • [データソース名] に、Amazon Redshift データソースの名前を入力します。 • [データベースサーバー] に、Amazon Redshift クラスターのエンドポイントを入力します。エンドポイント値は、Amazon Redshift Serverless ダッシュボードでクラスターワークグループの [一般的な情報] セクションの[エンドポイント] フィールドから取得できます。次の例に示すよう	移行エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	に、サーバーアドレスはコロンの前のエンドポイントの最初の部分です。 `mfdata-insights.NNNNNNNN.us-east-1.redshift-serverless.amazonaws.com:5439/dev` • ポートには、5439 (Amazon Redshift のデフォルトポート) を入力します。 • データベースの名前を入力します (エンドポイントのスラッシュの後)。この場合、データベース名は dev です。 • [ユーザー名] と [パスワード] には、Amazon Redshift データベースのユーザー名とパスワードを入力します。 5. [接続を検証] を選択します。成功すると、検証を示す緑色のチェックマークが表示されます。検証に失敗した場合は、「トラブルシューティング」セクションを参照してください。 6. [データソースを作成] を選択します。	

タスク	説明	必要なスキル
データセットを結合する。	Quick Sight で分析を作成するには、AWS ドキュメントの指示に従って 2 つのテーブルを結合します。 [結合設定] ペインで、[結合タイプ] に [左] を選択します。[結合句] で、`memberid from member_plans = memberid from members_details` を使用します。	移行エンジニア

Amazon Q in Quick Sight を使用してメインフレームデータからビジネスインサイトを取得する

タスク	説明	必要なスキル
Amazon Q in Quick Sight を設定する。	Amazon Q in Quick Sight の生成 BI 機能をセットアップするには、AWS ドキュメントの指示に従います。	移行エンジニア
メインフレームデータを分析し、ビジュアルダッシュボードを構築する。	Quick Sight でデータを分析および視覚化するには、以下を実行します。 1. メインフレームのデータ分析を作成するには、AWS ドキュメントの指示に従います。[データセット] で、作成したデータセットを選択します。 2. 分析ページで、[ビジュアルを構築] を選択します。	移行エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	3. [分析用のトピックを作成] ウィンドウで、[既存のトピックを更新] を選択します。 4. [トピックを選択] ドロップダウンリストで、前に作成したトピックを選択します。 5. [トピックのリンク] を選択します。 6. トピックをリンクしたら、[ビジュアルを構築] を選択して Amazon Q の [ビジュアルを構築] ウィンドウを開きます。 7. プロンプトバーに分析の質問を記述します。このパターンで使用される質問の例を次に示します。 • リージョン別のメンバーの分布を表示 • 年齢別のメンバーの分布を表示 • 性別別のメンバーの分布を表示 • プランタイプ別のメンバーの分布を表示 • 予防接種が未完了のメンバーを表示 質問を入力したら、[構築] を選択します。Amazon Q	

タスク	説明	必要なスキル
	in Quick Sight によりビジュアルが作成されます。 8. ビジュアルダッシュボードにビジュアルを追加するには、[分析に追加] を選択します。 それらが完了したら、ダッシュボードを公開して、組織内の他のユーザーと共有することができます。例については、「追加情報」セクションの「メインフレームビジュアルダッシュボード」を参照してください。	

メインフレームデータから Amazon Q in Quick Sight を使用してデータストーリーを作成する

タスク	説明	必要なスキル
データストーリーを作成する。	前の分析からのインサイトを説明するデータストーリーを作成し、メンバーの予防接種を促進するための推奨事項を生成します。 1. データストーリーを作成するには、AWS ドキュメントの指示に従います。 2. データストーリーのプロンプトには、以下を使用します。	移行エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	`Build a data story about Region with most numbers of members. Also show the member distribution by medical plan, vision plan, dental plan. Recommend how to motivate members to complete immunization. Include 4 points of supporting data for this pattern.` また、独自のプロンプトを構築して、他のビジネスインサイト用のデータストーリーを生成することもできます。 3. [ビジュアルを追加] を選択し、データストーリーに関連するビジュアルを追加します。このパターンでは、前に作成したビジュアルを使用します。 4. [Build] を選択します。 5. データストーリーの出力の例については、「追加情報」セクションの「データストーリーの出力」を参照してください。	

タスク	説明	必要なスキル
生成されたデータストーリーを表示する。	生成されたデータストーリーを表示するには、[データストーリー] ページでそのストーリーを選択します。	移行エンジニア
生成されたデータストーリーを編集する。	データストーリーのフォーマット、レイアウト、ビジュアルを変更するには、AWS ドキュメントの指示に従います。	移行エンジニア
データストーリーを共有する。	データストーリーを共有するには、AWS ドキュメントの指示に従います。	移行エンジニア

トラブルシューティング

問題	ソリューション
Quick Sight から Amazon Redshift へのデータセットの作成で、`Validate Connection` に失敗した。	1. Amazon Redshift Serverless インスタンスにアタッチされたセキュリティグループにより、Quick Sight をセットアップしたリージョンに関連付けられた IP アドレス範囲からのインバウンドトラフィックが許可されていることを確認してください。 2. Amazon Redshift Serverless がデプロイされている VPC が公開されていることを確認してください。 3. Amazon Redshift に正しいユーザー名とパスワードを使用していることを確認してください。ユーザー名とパスワードのリセットは、Amazon Redshift コンソールでできます。

問題	ソリューション
EC2 インスタンスで Apply Engine を起動しようとすると、次のエラーが返される。 `-bash: sqdeng: command not found`	次のコマンドを実行して、sqdata インストールパスをエクスポートしてください。 `export PATH=$PATH:/usr/sbin:/opt/precisely/di/sqdata/bin`
Apply Engine を起動しようとすると、次のいずれかの接続エラーが返される。 • `SQDD018E Cannot connect to transfer socket(rc==0x18468). Agent:<Agent Name > Socket:/u/./sqdata/.DB2ZTOMSK.cab.data` • `SQDUR06E Error opening url cdc://<VPC end point name>:2626/DB2ZTOMSK/DB2ZTOMSK : errno:1128 (Unknown error 1128)`	メインフレームスプールをチェックして、コントローラーデーモンジョブが実行されていることを確認してください。

関連リソース

- Quick Sight で AWS Mainframe Modernization と Amazon Q を使用してインサイトを生成する (パターン)
- Quick Sight で AWS Mainframe Modernization と Amazon Q を使用してデータインサイトを生成する (デモ)
- AWS Mainframe Modernization - IBM z/OS のデータレプリケーション
- Amazon Redshift streaming ingestion to a materialized view

追加情報

.ddl ファイルの例

members_details.ddl

```
CREATE TABLE MEMBER_DTLS (
```

```
memberid INTEGER NOT NULL,
member_name VARCHAR(50),
member_type VARCHAR(20),
age INTEGER,
gender CHAR(1),
email VARCHAR(100),
region VARCHAR(20)
);
```

member_plans.ddl

```
CREATE TABLE MEMBER_PLANS (
memberid INTEGER NOT NULL,
medical_plan CHAR(1),
dental_plan CHAR(1),
vision_plan CHAR(1),
preventive_immunization VARCHAR(20)
);
```

.sqd ファイルの例

<kafka topic name> は Amazon MSK トピック名に置き換えてください。

script.sqd

```
-- Name: DB2ZTOMSK: DB2z To MSK JOBNAME DB2ZTOMSK;REPORT EVERY 1;OPTIONS
 CDCOP('I','U','D');-- Source Descriptions
JOBNAME DB2ZTOMSK;
REPORT EVERY 1;
OPTIONS CDCOP('I','U','D');

-- Source Descriptions
BEGIN GROUP DB2_SOURCE;
DESCRIPTION DB2SQL /var/precisely/di/sqdata/apply/DB2ZTOMSK/ddl/mem_details.ddl AS
 MEMBER_DTLS;
DESCRIPTION DB2SQL /var/precisely/di/sqdata/apply/DB2ZTOMSK/ddl/mem_plans.ddl AS
 MEMBER_PLANS;
END GROUP;
-- Source Datastore
DATASTORE cdc://<zos_host_name>/DB2ZTOMSK/DB2ZTOMSK
OF UTSCDC
AS CDCIN
DESCRIBED BY GROUP DB2_SOURCE ;
```

```
-- Target Datastore(s)
DATASTORE 'kafka:///<kafka topic name>/key'
OF JSON
AS TARGET
DESCRIBED BY GROUP DB2_SOURCE;
PROCESS INTO TARGET
SELECT
{
REPLICATE(TARGET)
}
FROM CDCIN;
```

メインフレームビジュアルダッシュボード

次のデータビジュアルは、分析の質問 `show member distribution by region` のために Amazon Q in Quick Sight によって作成されました。

次のデータビジュアルは、質問 `show member distribution by Region who have not completed preventive immunization, in pie chart` のために Amazon Q in Quick Sight によって作成されました。

データストーリーの出力

次のスクリーンショットに、プロンプト `Build a data story about Region with most numbers of members. Also show the member distribution by age, member distribution by gender. Recommend how to motivate members to complete immunization. Include 4 points of supporting data for this pattern` のために Amazon Q in Quick Sight によって作成されたデータストーリーのセクションを示します。

概要でデータストーリーにより推奨されているのは、予防接種の取り組みから最大の効果を得られるようにメンバー数が最も多い地域を選択することです。

データストーリーでは、4 つのリージョンのメンバー数の分析を示します。メンバーが多いのは、北東部、南西部、および南東部リージョンです。

データストーリーは、年齢別のメンバーの分析を示しています。

データストーリーは、中西部での予防接種の取り組みに焦点を当てています。

アタッチメント

このドキュメントに関連する追加コンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してください。「attachment.zip」

Quick Sight で AWS Mainframe Modernization と Amazon Q を使用してデータインサイトを生成する

Amazon Web Services、Shubham Roy、Roshna Razack、Santosh Kumar Singh

概要

注: AWS Mainframe Modernization サービス (マネージドランタイム環境エクスペリエンス) は、新規のお客様に公開されなくなりました。 AWS Mainframe Modernization サービス (マネージドランタイム環境エクスペリエンス) と同様の機能については、 AWS Mainframe Modernization サービス (セルフマネージドエクスペリエンス) をご覧ください。既存のお客様は、通常どおりサービスを引き続き使用できます。詳細については、「AWS Mainframe Modernization 可用性の変更」を参照してください。

組織がビジネスクリティカルなデータをメインフレーム環境でホストしている場合、そのデータからインサイトを得ることは、成長とイノベーションを促進するために不可欠です。メインフレームデータをロック解除することで、迅速、安全、スケーラブルなビジネスインテリジェンスを構築し、Amazon Web Services (AWS) クラウドでデータ駆動型の意思決定、成長、イノベーションを加速することができます。

このパターンでは、AWS Mainframe Modernization File Transfer with BMC と Amazon Q in Quick Sight を使用してビジネスインサイトを生成し、メインフレームデータから共有可能な説明文を作成するためのソリューションを示します。メインフレームデータセットは、BMC での AWS Mainframe Modernization ファイル転送を使用して Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) に転送されます。 AWS Lambda 関数は、Quick Sight にロードするためのメインフレームデータファイルをフォーマットして準備します。

Quick Sight でデータが利用可能になったら、Amazon Q in Quick Sight で自然言語プロンプトを使用して、データの概要を作成し、質問し、データストーリーを生成することができます。SQL クエリを記述したり、ビジネスインテリジェンス (BI) ツールを学習したりする必要はありません。

ビジネスコンテキスト

このパターンでは、メインフレームデータ分析とデータインサイトのユースケースのソリューションを示します。パターンを使用して、会社のデータのビジュアルダッシュボードを構築します。このソリューションを実証するために、このパターンでは、米国のメンバーに医療的、歯科的、眼科的なプランを提供する医療会社を使用しています。この例では、メンバーの人口統計データとプランの情報がメインフレームデータセットに保存されます。ビジュアルダッシュボードでは以下について確認できます。

- リージョン別のメンバーの分布
- 性別別のメンバーの分布
- 年齢別のメンバーの分布
- プランタイプ別のメンバーの分布
- 予防接種を完了していないメンバー

ダッシュボードを作成したら、前の分析からのインサイトを示すデータストーリーを生成します。データストーリーでは、予防接種を完了したメンバーの数を増やすための推奨事項を提供します。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブな AWS アカウント
- ビジネスデータを含むメインフレームデータセット
- メインフレームにファイル転送エージェントをインストールするためのアクセス権

制限事項

- メインフレームデータファイルは、Quick Sight でサポートされているファイル形式のいずれかである必要があります。サポートされているファイル形式のリストについては、「Supported data sources」を参照してください。
- このパターンでは、Lambda 関数を使用してメインフレームファイルを Quick Sight でサポートされている形式に変換します。

アーキテクチャ

次の図は、Quick Sight の BMC と Amazon Q で AWS Mainframe Modernization ファイル転送を使用してメインフレームデータからビジネスインサイトを生成するためのアーキテクチャを示しています。

この図表は、次のワークフローを示しています:

1. ビジネスデータを含むメインフレームデータセットは、BMC での AWS Mainframe Modernization ファイル転送を使用して Amazon S3 に転送されます。

2. Lambda 関数により、ファイル転送の送信先 S3 バケットにあるファイルがカンマ区切り値 (CSV) 形式に変換されます。
3. Lambda 関数により、変換されたファイルが送信元データセット S3 バケットに送信されます。
4. ファイル内のデータが Quick Sight によって取り込まれます。
5. ユーザーが Quick Sight のデータにアクセスします。Amazon Q in Quick Sight を使用して、自然言語プロンプトを使用してデータを操作できます。

ツール

AWS のサービス

- AWS Lambda は、サーバーのプロビジョニングや管理を行うことなくコードを実行できるコンピューティングサービスです。必要に応じてコードを実行し、自動的にスケーリングするため、課金は実際に使用したコンピューティング時間に対してのみ発生します。
- AWS Mainframe Modernization BMC を使用したファイル転送は、メインフレームのモダナイゼーション、移行、拡張のユースケースのために、メインフレームデータセットを変換して Amazon S3 に転送します。
- Amazon Quick Sight は、データの視覚化、分析、レポート生成を 1 つのダッシュボードでできるクラウドスケールの BI サービスです。このパターンでは、Amazon Q in Quick Sight の生成 BI 機能を使用します。
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、あらゆる量のデータを保存、保護、取得できるクラウドベースのオブジェクトストレージサービスです。

ベストプラクティス

- BMC と Lambda 関数を使用して AWS Mainframe Modernization ファイル転送用の AWS Identity and Access Management (IAM) ロールを作成するときは、最小特権の原則に従います。
- 送信元データセットが、Quick Sight 用にサポートされているデータ型であることを確認します。送信元データセットにサポートされていないデータ型が含まれている場合は、サポートされているデータ型に変換します。サポートされていないメインフレームデータ型と、Amazon Q in Quick Sight でサポートされるデータ型に変換する方法については、「関連リソース」セクションを参照してください。

エピック

BMC で AWS Mainframe Modernization ファイル転送を設定する

タスク	説明	必要なスキル
File Transfer エージェントをインストールする。	AWS Mainframe Modernization ファイル転送エージェントをインストールするには、AWS ドキュメントの指示に従います。	メインフレームシステム管理者
メインフレームのファイル転送用の S3 バケットを作成する。	BMC でのファイル転送からの出力 AWS Mainframe Modernization ファイルを保存する S3 バケットを作成します。アーキテクチャ図では、これはファイル転送の送信先バケットです。	移行エンジニア
データ転送のエンドポイントを作成する	1. S3 バケットを作成して、入力メインフレームファイルをステージングし、BMC で AWS Mainframe Modernization ファイル転送します。 2. メインフレームのデータ転送のエンドポイントを作成するには、AWS ドキュメントの手順に従います。	AWS Mainframe Modernization スペシャリスト

Quick Sight 統合用にメインフレームのファイル名の拡張子を変換する

タスク	説明	必要なスキル
S3 バケットを作成する。	変換されたメインフレームファイルを送信元バケットから最終的な送信先バケットに	移行エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	コピーするための、Lambda 関数用の S3 バケットを作成します。	

タスク	説明	必要なスキル
Lambda 関数を作成する。	ファイル拡張子を変更し、メインフレームファイルを送信先バケットにコピーする Lambda 関数を作成するには、次の手順を実行します。 1. にサインインし AWS マネジメントコンソール、AWS Lambda コンソールに移動します。 2. [関数を作成] を選択し、[一から作成] を選択します。 3. [関数名] に、関数の名前を入力します。 4. [ランタイム] ドロップダウンリストで、[Python 3.X] を選択します。 5. [デフォルトの実行ロールの変更] を展開し、[基本的な Lambda アクセス許可で新しいロールを作成] を選択します。 6. [関数の作成] を選択してください。 7. [コード] タブを選択し、「追加情報」セクションで示す S3CopyLambda.py Python コードを貼り付けます。この Python コードは、Microsoft Visual Studio 統合開発環境 (IDE) で Amazon Q を使用して生成されたものです。	移行エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	8. destination_bucket_name を以前に作成した S3 バケットの名前に編集し、change destination_file_key をメインフレームのファイル名に編集します。 9. Lambda 関数をデプロイします。	

タスク	説明	必要なスキル
Lambda 関数を呼び出すための Amazon S3 トリガーを作成する。	Lambda 関数を呼び出すトリガーを設定するには、次の手順を実行します。 1. Lambda コンソールで 「関数ページ」を開きます。 2. Lambda 関数を選択します。 3. [関数の概要] で、[トリガーを追加] を選択します。 4. [トリガーの設定] ドロップダウンリストで、[S3] を選択します。 5. [バケット] フィールドで、送信元バケットの名前を入力します。 6. [イベントタイプ] ドロップダウンリストで、[すべてのオブジェクト作成イベント] を選択します。 7. [入力と出力の両方に同じ S3 バケットを使用することが推奨されないことを承認する] チェックボックスを選択し、[追加] を選択します。 詳細については、チュートリアル: Amazon S3 トリガーを使用して Lambda 関数を呼び出すを参照してください。	移行リード

タスク	説明	必要なスキル
Lambda 関数の IAM アクセス権限を付与する。	Lambda 関数がファイル転送の送信先と送信元のデータセット S3 バケットにアクセスするには、IAM アクセス権限が必要です。ファイル転送の送信先 S3 バケットの `s3:GetObject` および `s3:DeleteObject` アクセス権と、送信元データセット S3 バケットの `s3:PutObject` アクセス権を付与して、Lambda 関数実行ロールに関連付けられたポリシーを更新します。 詳細については、「チュートリアル: Amazon S3 トリガーを使用して Lambda 関数を呼び出す」の「許可ポリシーを作成する」を参照してください。	移行リード

メインフレームのデータ転送タスクを定義する

タスク	説明	必要なスキル
メインフレームのファイルを S3 バケットにコピーするための転送タスクを作成する。	メインフレームのファイルの転送タスクを作成するには、AWS Mainframe Modernization ドキュメントの指示に従います。	移行エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	Note [ソースコードページ] のエンコーディングを「IBM1047」として指定し、[ターゲットコードページ] のエンコーディングを「UTF-8」として指定します。	
転送タスクを確認する。	データ転送が成功したことを確認するには、AWS Mainframe Modernization ドキュメントの指示に従います。メインフレームのファイルがファイル転送の送信先 S3 バケットにあることを確認します。	移行リード
Lambda コピー関数を確認する。	Lambda 関数が開始され、ファイルが .csv 拡張子付きで送信元データセット S3 バケットにコピーされていることを確認します。 Lambda 関数によって作成された .csv ファイルは、Quick Sight の入力データファイルです。データの例については、「添付ファイル」セクションの `Sample-data-member-healthcare-APG` ファイルを参照してください。	移行リード

Quick Sight をメインフレームデータに接続する

タスク	説明	必要なスキル
Quick Sight をセットアップする。	Quick Sight をセットアップするには、AWS ドキュメントの指示に従います。	移行リード
Quick Sight のデータセットを作成する。	Quick Sight のデータセットを作成するには、AWS ドキュメントの指示に従います。入力データファイルは、メインフレームデータ転送タスクを定義したときに作成された、変換されたメインフレームファイルです。	移行リード

Amazon Q in Quick Sight を使用してメインフレームデータからビジネスインサイトを取得する

タスク	説明	必要なスキル
Amazon Q in Quick Sight を設定する。	この機能には Enterprise Edition が必要です。Amazon Q in Quick Sight を設定するには、次の手順を実行します。 1. Amazon Q アドオンを取得するには、AWS ドキュメントの「Step 1: Get the Q add-on」の手順に従います。 2. Amazon Q で生成 BI 機能を使用するには、ユーザーのアカウントをアップグレードします。これについては、AWS ドキュメントに	移行リード

タスク	説明	必要なスキル
	記載されている手順に従ってください。 3. 前に作成したデータセットを使用して Amazon Q トピックを作成します。これについては、AWS ドキュメントに記載されている手順に従ってください。 4. 自然言語に基づいて記述されるようにトピックメタデータを設定するには、AWS ドキュメントの指示に従います。	

タスク	説明	必要なスキル
メインフレームデータを分析し、ビジュアルダッシュボードを構築する。	Quick Sight でデータを分析および視覚化するには、以下を実行します。 1. メインフレームのデータ分析を作成するには、AWS ドキュメントの指示に従います。データセットには、前のステップで作成したデータセットを選択します。 2. 分析ページで、[ビジュアルを構築] を選択します。 3. [分析用のトピックを作成] ウィンドウで、[既存のトピックを更新] を選択します。 4. [トピックを選択] ドロップダウンリストで、前に作成したトピックを選択します。 5. [トピックのリンク] を選択します。 6. トピックをリンクしたら、[ビジュアルを構築] を選択して Amazon Q の [ビジュアルを構築] ウィンドウを開きます。 7. プロンプトバーに分析の質問を記述します。このパターンで使用される質問の例を次に示します。	移行エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	• リージョン別のメンバーの分布を表示 • 年齢別のメンバーの分布を表示 • 性別別のメンバーの分布を表示 • プランタイプ別のメンバーの分布を表示 • 予防接種が未完了のメンバーを表示 質問を入力したら、[構築] を選択します。Amazon Q in Quick Sight によりビジュアルが作成されます。 8. ビジュアルダッシュボードにビジュアルを追加するには、[分析に追加] を選択します。 それらが完了したら、ダッシュボードを公開して、組織内の他のユーザーと共有することができます。例については、「追加情報」セクションの「メインフレームビジュアルダッシュボード」を参照してください。	

メインフレームデータから Amazon Q in Quick Sight を使用してデータストーリーを作成する

タスク	説明	必要なスキル
データストーリーを作成する。	前の分析からのインサイトを説明するデータストーリーを作成し、メンバーの予防接種を促進するための推奨事項を生成します。 1. データストーリーを作成するには、AWS ドキュメントの指示に従います。 2. データストーリーのプロンプトには、以下を使用します。 `Build a data story about Region with most numbers of members. Also show the member distribution by medical plan, vision plan, dental plan. Recommend how to motivate members to complete immunization. Include 4 points of supporting data for this pattern.` また、独自のプロンプトを構築して、他のビジネスインサイト用のデータストー	移行エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	リーを生成することもできます。 3. [ビジュアルを追加] を選択し、データストーリーに関連するビジュアルを追加します。このパターンでは、前に作成したビジュアルを使用します。 4. [Build] を選択します。 5. データストーリーの出力の例については、「追加情報」セクションの「データストーリーの出力」を参照してください。	
生成されたデータストーリーを表示する。	生成されたデータストーリーを表示するには、AWS ドキュメントの指示に従います。	移行リード
生成されたデータストーリーを編集する。	データストーリーのフォーマット、レイアウト、ビジュアルを変更するには、AWS ドキュメントの指示に従います。	移行リード
データストーリーを共有する。	データストーリーを共有するには、AWS ドキュメントの指示に従います。	移行エンジニア

トラブルシューティング

問題	ソリューション
BMC とのファイル転送で転送タスクを作成するのデータセットの検索条件に入力されたメインフレーム AWS Mainframe Modernization ファイルまたはデータセットを検出できません。	1. まず、 AWS Mainframe Modernization Transfer with BMC コンソールでデータ転送エンドポイントを選択して接続を確認します。最後のハートビート時間が 2 分を超えている場合、File Transfer の接続は確立されていません。メインフレームで動作しているエージェントの最後のハートビート時間が 2 分未満の場合、エージェントへの接続は成功しています。ステップ 2 に進みます。 2. AWS Secrets Manager 設定を確認します。シークレットキーには、Secrets Manager で、メインフレームのユーザー ID の値を持つ `userId` (I は大文字) のキーと、メインフレームのパスワードの値を持つ `password` のキーを設定する必要があります。`userId` および `password` シークレットキーは大文字と小文字が区別されるため、そのまま正確に入力する必要があります。

関連リソース

PACKED-DECIMAL (COMP-3) や BINARY (COMP または COMP-4) などのメインフレームのデータ型を Quick Sight でサポートされているデータ型に変換するには、次のパターンを参照してください。

- Python AWS を使用して で EBCDIC データを ASCII に変換および解凍する
- を使用して Amazon S3 でメインフレームファイルを EBCDIC 形式から文字区切りの ASCII 形式に変換する AWS Lambda

追加情報

S3CopyLambda.py

次の Python コードは、IDE の Amazon Q でプロンプトを使用して生成されました。

```
#Create a lambda function triggered by S3. display the S3 bucket name and key
import boto3
s3 = boto3.client('s3')
def lambda_handler(event, context):
print(event)
bucket = event['Records'][0]['s3']['bucket']['name']
key = event['Records'][0]['s3']['object']['key']
print(bucket, key)
#If key starts with object_created, skip copy, print "copy skipped". Return lambda with
 key value.
if key.startswith('object_created'):
print("copy skipped")
return {
'statusCode': 200,
'body': key
}
# Copy the file from the source bucket to the destination bucket.
 Destination_bucket_name = 'm2-filetransfer-final-opt-bkt'. Destination_file_key =
 'healthdata.csv'
copy_source = {'Bucket': bucket, 'Key': key}
s3.copy_object(Bucket='m2-filetransfer-final-opt-bkt', Key='healthdata.csv',
 CopySource=copy_source)
print("file copied")
#Delete the file from the source bucket.
s3.delete_object(Bucket=bucket, Key=key)
return {
'statusCode': 200,
'body': 'Copy Successful'
}
```

メインフレームビジュアルダッシュボード

次のデータビジュアルは、分析の質問 `show member distribution by region` のために Amazon Q in Quick Sight によって作成されました。

次のデータビジュアルは、質問 `show member distribution by Region who have not completed preventive immunization, in pie chart` のために Amazon Q in Quick Sight によって作成されました。

データストーリーの出力

次のスクリーンショットに、プロンプト `Build a data story about Region with most numbers of members. Also show the member distribution by medical plan, vision plan, dental plan. Recommend how to motivate members to complete immunization. Include 4 points of supporting data.` のために Amazon Q in Quick Sight によって作成されたデータストーリーのセクションを示します。

概要でデータストーリーにより推奨されているのは、予防接種の取り組みから最大の効果を得られるようにメンバー数が最も多い地域を選択することです。

データストーリーでは、上位 3 地域のメンバー数の分析を示し、南西部を予防接種の取り組みで重視すべき主要な地域として指定しています。

> **Note**
>
> 南西部地域と北東部地域には、それぞれ 8 人のメンバーがいます。ただし、南西部にはワクチン接種が不十分なメンバーがそれ以上に多いため、予防接種の完了率を高めるための取り組みが効果をもたらす可能性が高くなります。

アタッチメント

このドキュメントに関連する追加コンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してください。「attachment.zip」

AWS Blu Age モダナイズされたメインフレームアプリケーションで Microsoft Entra ID ベースの認証を実装する

Vishal Jaswani と Rimpy Tewani、Amazon Web Services

概要

> **Note**
>
> AWS Mainframe Modernization サービス (マネージドランタイム環境エクスペリエンス) は、新規のお客様に公開されなくなりました。 AWS Mainframe Modernization サービス (マネージドランタイム環境エクスペリエンス) と同様の機能については、 AWS Mainframe Modernization サービス (セルフマネージドエクスペリエンス) をご覧ください。既存のお客様は、通常どおりサービスを引き続き使用できます。詳細については、「AWS Mainframe Modernization 可用性の変更」を参照してください。

Refactor with AWS Mainframe ModernizationAWS Blu Age などのリファクタリングパターンを使用してモダナイズされるメインフレームアプリケーションでは、認証メカニズムを新しいアプリケーションアーキテクチャに慎重に統合する必要があります。この統合は通常、モダナイズ後のアクティビティとして処理されます。タスクは複雑になる可能性があり、最新のセキュリティ基準やクラウドネイティブプラクティスに合わせて既存の認証システムを移行または外部化することがよくあります。開発者は、モダナイズされたアプリケーションのランタイム環境とライブラリの制約内で作業しながら、認証を効果的に実装する方法を検討する必要があります。モダナイゼーションの後、 は AWS Blu Age の最新のコードを Amazon Cognito や Microsoft Entra ID (旧 Azure AD) などのアイデンティティおよびアクセス管理システムと簡単に統合する方法 AWS を提供します。

このパターンでは、認証プロバイダーが Microsoft Entra ID の場合に、調査やトライアルに時間を費やすことなく、モダナイズされたアプリケーションに認証メカニズムを実装する方法について説明します。このパターンで提供する内容は次のとおりです。

- 認証実装に不可欠な Microsoft Authentication Library (MSAL) およびその他の Microsoft Entra ID ドキュメントのフィールドテスト済みの、関連する Angular ライブラリ。
- OAuth 2.0 を使用して Spring Security を有効にするために必要な AWS Blu Age ランタイムの設定。
- 認証されたユーザーの ID をキャプチャし、 AWS Blu Age ランタイムに渡すライブラリ。
- 実装することが推奨されるセキュリティ対策。

- Microsoft Entra ID のセットアップでよく発生する問題のトラブルシューティングのヒント。

> **Note**
>
> このパターンでは、AWS プロフェッショナルサービスエンゲージメントの一環としてお客様に提供される AWS Blu Age OAuth 拡張機能ライブラリを使用します。このライブラリは AWS Blu Age ランタイムの一部ではありません。

前提条件と制限

前提条件

- AWS Blu Age メインフレームモダナイゼーションリファクタリングツールによって生成されたモダナイズされたアプリケーション。このパターンでは、CardDemo をサンプルオープンソースメインフレームアプリケーションとして使用します。
- AWS Blu Age OAuth 拡張機能ライブラリ。AWS プロフェッショナルサービスとのエンゲージメント中に AWS Blu Age チームによって提供されます。
- モダナイズされたアプリケーションをデプロイしてテスト AWS アカウント するアクティブな 。
- AWS Blu Age 設定ファイルと Microsoft Entra ID の基礎に精通していること。

制限事項

- このパターンでは、OAuth 2.0 認証と基本的なトークンベースの承認フローについて説明します。高度な承認シナリオときめ細かなアクセスコントロールメカニズムは対象範囲外です。
- 一部の AWS のサービス は では使用できません AWS リージョン。利用可能なリージョンについては、「AWS のサービス (リージョン別)」を参照してください。特定のエンドポイントについては、「Service endpoints and quotas」で、サービスのリンクを選択してご確認ください。

製品バージョン

このパターンの開発には、以下を使用しています。

- AWS Blu Age ランタイムバージョン 4.1.0 (このパターンは下位互換性があるそれ以降のバージョンでも機能します)
- MSAL ライブラリ、バージョン 3.0.23

- Java 開発キット (JDK) バージョン 17。
- Angular バージョン 16.1

アーキテクチャ

ソーステクノロジースタック

一般的なメインフレーム環境では、認証はユーザープロファイルを通じて実装されます。これらのプロファイルは、システムに対してユーザーを識別し、サインインできるユーザーを定義し、ユーザーがシステムリソースで実行できる関数を指定します。ユーザープロファイルは、セキュリティ担当者またはセキュリティ管理者によって管理されます。

ターゲットテクノロジースタック

- Microsoft Entra ID
- モダナイズされた Java Spring Boot ベースのバックエンド
- AWS Blu Age ランタイム
- OAuth 2.0 を使用した Spring Security
- Angular 単一ページアプリケーション (SPA)

ターゲットアーキテクチャ

AWS Blu Age ランタイムはデフォルトで OAuth 2.0 ベースの認証をサポートしているため、パターンはその標準を使用してバックエンド APIsを保護します。

以下の図に、プロセスフローを示します。

> **Note**
>
> この図には、データベースのモダナイズの例として Amazon Aurora が含まれていますが、Aurora はこのパターンのステップに含まれていません。

各パラメータの意味は次のとおりです。

1. ユーザーが Microsoft Entra ID で認証を試みます。

2. Microsoft Entra ID が、アプリケーションが後続の呼び出しで使用する更新、アクセス、および ID トークンを返します。
3. MSAL インターセプターは、 AWS Blu Age ランタイムを呼び出す HTTPS リクエストの`Authorization`ヘッダーにアクセストークンを含めます。
4. AWS Blu Age `extension-oauth`ライブラリは、 AWS Blu Age ランタイム設定ファイル (`application-main.yml`) を使用して ヘッダーからユーザー情報を抽出し、この情報を`SharedContext`オブジェクトに配置して、ビジネスロジックがそれを消費できるようにします。

> **Note**
>
> `SharedContext` は Blu Age AWS が提供するランタイムコンポーネントで、モダナイズされたアプリケーション全体のアプリケーションコンテキストと状態情報を管理します。 AWS Blu Age ランタイムのコンポーネントと更新の詳細については、 AWS Mainframe Modernization ドキュメントの AWS Blu Age リリースノートを参照してください。`application-main.yml` ファイルの詳細については、 AWS Mainframe Modernization ドキュメントのAWS 「Blu Age ランタイムの設定をセットアップする」を参照してください。

5. AWS Blu Age ランタイムは、トークンが存在するかどうかを確認します。
   a. トークンが存在する場合、Microsoft Entra ID と通信してトークンの有効性をチェックします。
   b. トークンが存在しない場合、 AWS Blu Age ランタイムは HTTP ステータスコード 403 のエラーを返します。
6. トークンが有効な場合、 AWS Blue Age ランタイムはビジネスロジックの続行を許可します。トークンが無効の場合、 AWS Blu Age ランタイムは HTTP ステータスコード 403 のエラーを返します。

OAuth 2.0 のワークフロー

OAuth 2.0 のワークフローの概要図については、Microsoft Entra のドキュメントを参照してください。

ツール

AWS のサービス

AWS Mainframe Modernization には、メインフレームから AWS マネージドランタイム環境への移行とモダナイゼーションの計画と実装に役立つツールとリソースが用意されています。 AWS Blu Age が提供するこのサービスのリファクタリング機能を使用して、レガシーメインフレームアプリケーションを変換およびモダナイズできます。

> **Note**
>
> AWS Mainframe Modernization サービス (マネージドランタイム環境エクスペリエンス) は、新規のお客様に公開されなくなりました。 AWS Mainframe Modernization サービス (マネージドランタイム環境エクスペリエンス) と同様の機能については、 AWS Mainframe Modernization サービス (セルフマネージドエクスペリエンス) をご覧ください。既存のお客様は、通常どおりサービスを引き続き使用できます。詳細については、「AWS Mainframe Modernization 可用性の変更」を参照してください。

コードリポジトリ

Microsoft Entra ID との統合を実証するために、CardDemo アプリケーションが更新されました。コードには、このパターン用の GitHub リポジトリからアクセスできます。

バックエンド設定

このパターンでは、バックエンドアプリケーションで OAuth 2.0 を使用して Spring Security を有効にするために、`application-main.yml` 設定ファイルを変更する必要があります。 `.yml` ファイルは次のようになります。

```
gapwalk-application.security: enabled
gapwalk-application:
  security:
    identity: oauth
    issuerUri: ${issuerUrl}
    claim:
      claims:
        -
          claimName: upn
          claimMapValue: username
spring:
  autoconfigure:
    exclude:
     -
 org.springframework.boot.autoconfigure.security.oauth2.client.servlet.OAuth2ClientAutoConfigur
```

```
    -
 org.springframework.boot.autoconfigure.security.oauth2.resource.servlet.OAuth2ResourceServerAu
  security:
    oauth2:
      client:
        registration:
          azure:
            client-id: {clientId}
            client-secret: ${clientSecret}
            provider: azure
            authorization-grant-type: authorization_code
            redirect-uri: ${redirectUri}
            scope: openid

        provider:
          azure:
            authorization-uri: ${gapwalk-application.security.issuerUri}/oauth2/v2.0/
authorize
            token-uri:  ${gapwalk-application.security.issuerUri}/oauth2/v2.0/token
            jwk-set-uri: ${gapwalk-application.security.issuerUri}/discovery/v2.0/keys
      resourceserver:
        jwt:
          jwk-set-uri: ${gapwalk-application.security.issuerUri}/discovery/v2.0/keys
```

AWS Blu Age OAuth 拡張フィルターライブラリ

AWS Blu Age OAuth 拡張機能ライブラリは、AWS プロフェッショナルサービスとのエンゲージメント中に AWS Blu Age チームによって提供されます。

このライブラリは、前のコードブロックに示されている `application-main.yml` ファイルの `claim.claims` 設定を読み取ります。この設定はリストです。リストの各項目では、`claimName` と `claimMapValue` の 2 つの値が得られます。`claimName` はフロントエンドによって送信される JSON ウェブトークン (JWT) のキー名を表し、`claimMapValue` は `SharedContext` のキーの名前です。例えば、バックエンドでユーザー ID をキャプチャする場合は、`claimName` を Microsoft Entra ID によって提供される `userId` を保持する JWT のキー名に設定し、`claimMapValue` を、バックエンドコードでユーザー ID を取得するためのキー名に設定します。

例えば、`claimMapValue` で `UserId` を設定した場合、次のコードを使用してユーザー ID を抽出することができます。

```
SharedContext.get().getValue("userId", [UserId]);
```

ベストプラクティス

このパターンの実装では、以下の重要なセキュリティ上の考慮事項を考慮してください。

> **Important**
>
> このパターンでは、認証統合の基礎を説明します。本番環境にデプロイする前に、ビジネス要件に基づいて、このセクションで説明しているセキュリティ対策以外のセキュリティ対策も実装することをお勧めします。

- AWS 設定のセキュリティ。 機密設定値`application-main.yml`を から に移動します AWS Secrets Manager。例えば、Secrets Manager を使用して次のプロパティを設定します。

```
security:
    oauth2:
      client:
        registration:
          azure:
            client-id: {clientId}
            client-secret: ${clientSecret}
```

  Secrets Manager を使用して AWS Blu Age パラメータを設定する方法の詳細については、 AWS Mainframe Modernization ドキュメントのAWS 「Blu Age ランタイムシークレット」を参照してください。

- ランタイム環境の保護。適切な AWS セキュリティコントロールを使用して、モダナイズされたアプリケーション環境を設定します。

```
server:
  tomcat:
    remoteip:
     protocol-header: X-Forwarded-Proto
     remote-ip-header: X-Forwarded-For
  forward-headers-strategy: NATIVE
```

- Amazon CloudWatch ログ。ファイル `logback-spring.xml to src/main/resources` の追加を検討してください。

```
<configuration>
```

```
 <appender name="CLOUDWATCH"
 class="com.amazonaws.services.logs.logback.CloudWatchAppender">
   <logGroup>/aws/bluage/application</logGroup>
   <logStream>${AWS_REGION}-${ENVIRONMENT}</logStream>
   <layout>
    <pattern>%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss} [%thread] %-5level %logger{36} - %msg%n</
pattern>
   </layout>
 </appender>

 <root level="INFO">
 <appender-ref ref="CLOUDWATCH"/>
 </root>
</configuration>
```

CloudWatch でトレースを有効にする方法については、CloudWatch ドキュメントの「ログ相関のトレースを有効にする」を参照してください。

- トークンの設定と処理。セキュリティ要件に合わせて Microsoft Entra ID でトークンの有効期間を設定します。アクセストークンを 1 時間以内に期限切れになるよう設定し、24 時間以内に期限切れになるように更新します。 AWS Blu Age ランタイム設定 (`application-main.yml`) で、JWT 検証が Entra ID アプリケーション登録の正確な発行者 URI とオーディエンス値で正しく設定されていることを確認します。

  トークンの有効期限が切れて更新された場合:

  1. Angular アプリケーションのエラーインターセプターが、MSAL を介して新しいトークンを取得することにより 401 レスポンスを処理します。
  2. 新しいトークンが、後続のリクエストと一緒に送信されます。
  3. AWS Blu Age ランタイムの OAuth フィルターは、新しいトークンを検証し、現在のユーザー情報`SharedContext`で自動的に更新します。これにより、ビジネスロジックは `SharedContext.get().getValue()` 呼び出しを通じて有効なユーザーコンテキストに引き続きアクセスできます。

  AWS Blu Age ランタイムコンポーネントとその更新の詳細については、AWS 「Blu Age リリースノート」を参照してください。

- AWS Blu Age ランタイムのセキュリティ。 AWS Blu Age が提供する`oauth2-ext`ライブラリは、適切なファイルアクセス許可を持つ正しい共有ディレクトリの場所 (`{app-server-home}/shared/`) に配置する必要があります。ログの `SharedContext` オブジェクト母集団をチェックして、ライブラリが JWT からユーザー情報を正常に抽出していることを確認します。

- 特定のクレーム設定。application-main.yml で、Microsoft Entra ID から必要なクレームを明示的に定義します。例えば、ユーザーの E メールとロールをキャプチャするには、以下を指定します。

```
gapwalk-application:
  security:
    claim:
      claims:
        - claimName: upn
          claimMapValue: username
        - claimName: roles
          claimMapValue: userRoles
        - claimName: email
          claimMapValue: userEmail
```

- エラー処理。Angular アプリケーションで認証失敗に対処するためのエラー処理を追加します。次に例を示します。

```
@Injectable()
export class AuthErrorInterceptor implements HttpInterceptor {
  intercept(request: HttpRequest<any>, next: HttpHandler): Observable<HttpEvent<any>>
 {
    return next.handle(request).pipe(
      catchError((error: HttpErrorResponse) => {
        if (error.status === 401) {
          // Handle token expiration
          this.authService.login();
        }
        if (error.status === 403) {
          // Handle unauthorized access
          this.router.navigate(['/unauthorized']);
        }
        return throwError(() => error);
      })
    );
  }
}
```

- セッションタイムアウトの設定。 AWS Blu Age ランタイムと Microsoft Entra ID の両方でセッションタイムアウト設定を構成します。例えば、application-main.yml ファイルに次のコードを追加します。

```
server:
  servlet:
    session:
      timeout: 3600 # 1 hour in seconds
```

- MsalGuard。不正アクセスを防ぐために、保護するすべてのルートに MsalGuard 機能を実装する必要があります。例えば、次のようになります。

```
const routes: Routes = [
    { path: '', redirectTo: '/transaction-runner', pathMatch: 'full' },
    { path: 'transaction-runner', component: TransactionRunnerComponent,
 canActivate:guards },
    { path: 'user-info', component: UserInfoComponent, canActivate:guards },
    { path: 'term/:transid/:commarea', component: TermComponent,
 canActivate:guards },
 { path: 'code', component: TransactionRunnerComponent  }
];
```

MsalGuard 保護が適用されていないルートには認証なしでアクセスできるため、機密機能が公開される可能性があります。認証を必要とするすべてのルートの設定にガードが含まれていることを確認してください。

エピック

Microsoft Entra ID をセットアップする

タスク	説明	必要なスキル
Microsoft Azure アカウントをセットアップして Entra ID を作成する。	オプションと手順については、Microsoft Azure のウェブサイトを参照してください。	アプリ開発者
アプリケーションで Microsoft Entra ID をセットアップする。	Microsoft Entra ID B2C (Azure AD B2C) 認証を Angular SPA に追加する方法については、Microsoft のドキュメントを参照してください。具体的には次のとおりです。	アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
	1. アプリケーションとレコードの識別子を登録します。 2. カスタムスコープを追加して公開することで、 AWS Blu Age トランザクションエンドポイントを公開します。 https://learn.microsoft.com/en-us/entra/identity-platform/quickstart-configure-app-expose-web-apis#add-a-scope 3. スコープと API URL を定義したら、コードリポジトリの `environment.ts` ファイルの `apiUri` および `apiScope` プロパティでこれらの値を設定します。	

リポジトリのクローンを作成し、 AWS Blu Age コードをデプロイする

タスク	説明	必要なスキル
認証に必要な Angular コードを取得するために、GitHub リポジトリのクローンを作成する。	次のコマンドを実行して、このパターンで提供している GitHub リポジトリをローカルの現在の作業ディレクトリにクローンします。 `git clone https://github.com/aws-samples/sample-microsoft-entra-id-based-auth-in-aws-bluage-modernized-mainframe-app.git`	アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
認証を実装するために、 AWS Blu Age モダナイズされたコードを Tomcat サーバーにデプロイします。	Tomcat と Angular 開発サーバーを含むローカル環境を設定するには、 AWS プロフェッショナルサービスとのカスタマーエンゲージメントの一環として AWS Blu Age チームが提供するインストール手順に従います。	アプリ開発者

認証ソリューションを構築する

タスク	説明	必要なスキル
AWS Blu Age REST API エンドポイントを保護するために、AWS Blu Age ランタイムセキュリティを有効にする。	AWS Blu Age ランタイムが使用する`application-main.yml` ファイルを次のように設定します。このファイルの例については、このパターンの前半の「コードリポジトリ」セクションを参照してください。 • `spring:security:oauth2:client:*` は Spring Security OAuth 2.0 クライアントサポートを有効にします。設定は、実際の Microsoft Entra ID 設定に固有の値に置き換えてください。 • `spring:security:oauth2:resourceserver` は Spring Security OAuth	アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
	2.0 リソースサーバーのサポートを有効にします。 • `gapwalk-application.security.issuerUri` は、認可エンドポイント、トークンエンドポイントなどの設定情報を取得するための ID プロバイダーの URL を指定します。 • `gapwalk-application.security.identity` には oauth を設定する必要があります。 • `gapwalk-application.security.claim.claims` は、ユーザー ID とユーザー名をキャプチャするために必要なクレームのリストを指定します。 例については、このパターンの前半の「コードリポジトリ」セクションを参照してください。 • `gapwalk-application.security` には `enabled` を設定する必要があります。 • 認証を有効にするには、`spring.autoconfigure.exclude` を削除する必要があります。	

タスク	説明	必要なスキル
ローカル環境のサンプルコードを Blu Age によりモダナイズされた Angular コードベースに組み込む。	AWS Blu Age のモダナイズされた Angular コードベースに例を組み込む方法については、このパターンの前半のコードリポジトリセクションを参照してください。	アプリ開発者

`oauth2-ext` ライブラリを共有ディレクトリに配置する。	AWS Blu Age によりモダナイズされたアプリケーションで使用できるように、`oauth2-ext` ライブラリをアプリケーションサーバーの共有ディレクトリに配置します。以下のコマンドを実行します。
	`cd oauth2-ext/target`
	`cp extension-oauth-filter-<version>.jar /{app-server-home}/shared/`
		アプリ開発者

認証ソリューションをデプロイする

タスク	説明	必要なスキル

フロントエンドアプリケーションをデプロイする。	以下のコマンドを実行して、フロントエンドアプリケーションをローカルで起動します。
	`npm install`
	`ng serve --ssl`
	`npm start`
		アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
	Note `ng serve` コマンドに `--ssl` フラグを付加すると、開発サーバーで HTTPS を使用するようにできます。HTTPS は他のプロトコルよりも安全であり、本番環境の優れたシミュレーションが行えます。	
バックエンドアプリケーションを起動する。	Eclipse で Tomcat サーバーを起動します。	アプリ開発者

アプリケーションをテストする

タスク	説明	必要なスキル
ログイン機能をテストする。	ローカルにデプロイされたアプリケーションに `http://localhost:4200` でアクセスし、ユーザーが自分の ID の確認を求められることを検証します。 **Note** ここでは、デモのために HTTP を使用します。本番稼働環境やその他のパブリックにアクセス可能な環境	アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
	では、セキュリティのために HTTPS を使用する必要があります。ローカル開発であっても、可能であれば HTTPS をセットアップすることをお勧めします。 Microsoft ログインプロンプトが表示され、Microsoft Entra ID で設定されたユーザーにアプリケーションへのアクセスが許可される必要があります。	

タスク	説明	必要なスキル
リクエストで送信した認可ヘッダーをテストする。	**Note** 以下の手順では、例として CardDemo アプリケーションを使用します。他の最新のアプリケーションのテスト手順は異なります。 1. CardDemo アプリケーションでトランザクション `CC00` を起動します。 2. ユーザー認証情報を使用してサインインします。例えば、AWS Blu Age レベル 3 のセルフペース型ワークショップを使用している場合は、認証情報に名前 `USER0001` とパスワード `PASSWORD` を使用できます。 3. ブラウザの同じタブで [開発者用ツール] ウィンドウを開きます。 4. ネットワークタブを開き、バックエンド `http://localhost:8080/gapwalk-application/transaction` に送信されたリクエストを確認します。 5. リクエストヘッダーをチェックし、値 `Bearer <token>` を持つ認証ヘッ	アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
	ダーが表示されること を検証します。ここで 、<token> は Microsoft Entra ID によって生成され る値です。	
ログアウト機能をテストする。	[終了] を選択してログアウトし、アプリケーションにもう一度アクセスしてみてください。新しいログインプロンプトが表示されるはずです。	アプリデベロッパー

トラブルシューティング

問題	ソリューション
Microsoft Entra ID によって発行されたトークンに、Spring Boot OAuth 2.0 セキュリティとの互換性がない。	問題の解決については、OAuth ブログの「Microsoft Entra ID OAuth Flow」を参照してください。
トークン関連の一般的な質問。	JWT トークンの内容をデコードして表示するには、https://jwt.io/ ウェブサイトを使用してください。

関連リソース

- AWS Blu Age を使用したアプリケーションのリファクタリングについては、 AWS Mainframe Modernization ドキュメントを参照してください。
- OAuth 2.0 の動作については、OAuth 2.0 のウェブサイトを参照してください。
- Microsoft Authentication Library (MSAL) の概要については、Microsoft Entra のドキュメントを参照してください。
- AS/400 システムのユーザープロファイルの詳細については、IBM i (AS400) チュートリアルを参照してください。

- Microsoft ID プラットフォームの OAuth 2.0 および OpenID Connect (OIDC) 認証フローについては、Microsoft Entra のドキュメントを参照してください。

Stonebranch ユニバーサルコントローラーと AWS Mainframe Modernizationを統合

Amazon Web Services、Vaidy Sankaran および Pablo Alonso Prieto

Stonebranch、Robert Lemieux および Huseyin Gomleksizoglu

概要

注: AWS Mainframe Modernization サービス (マネージドランタイム環境エクスペリエンス) は、新規のお客様に公開されなくなりました。 AWS Mainframe Modernization サービス (マネージドランタイム環境エクスペリエンス) に似た機能については、 AWS Mainframe Modernization サービス (セルフマネージドエクスペリエンス) をご覧ください。既存のお客様は、通常どおりサービスを引き続き使用できます。詳細については、「AWS Mainframe Modernization 可用性の変更」を参照してください。

このパターンは、「Stonebranch ユニバーサルオートメーションセンター (UAC) のワークロードオーケストレーション」を「Amazon Web Services AWS Mainframe Modernizationサービス」と統合する方法を説明しています。AWS Mainframe Modernizationサービスは、メインフレームアプリケーションを AWS クラウドに移行して最新化します。エンタープライズテクノロジーによる「AWS Mainframe Modernization Replatform with Micro Focus」と、AWS Blu Age による「AWS Mainframe Modernization Automated Refactor」の 2 つのパターンがあります。

Stonebranch UAC は、リアルタイムの IT 自動化およびオーケストレーションプラットフォームです。UAC は、オンプレミスから AWS までのハイブリッド IT システム全体のジョブ、アクティビティ、ワークフローを自動化および調整するように設計されています。メインフレームシステムを使用する企業クライアントは、クラウド中心の最新のインフラストラクチャとアプリケーションに移行しつつあります。Stonebranch のツールとプロフェッショナルサービスは、既存のスケジューラと自動化機能の AWS クラウドへの移行を容易にします。

AWS Mainframe Modernizationサービスを使用してメインフレームプログラムを AWS クラウドに移行または最新化すると、この統合を使用してバッチスケジューリングを自動化し、敏捷性を高め、メンテナンスを改善し、コストを削減できます。

このパターンでは、Stonebranch スケジューラを、AWS Mainframe Modernization サービス Micro Focus Enterprise ランタイムに移行されたメインフレームアプリケーションと統合する手順を説明します。このパターンは、ソリューションアーキテクト、開発者、コンサルタント、移行スペシャリスト、および移行、モダナイゼーション、運用、またはDevOpsに携わる他の人々を対象としています。

ターゲットを絞った成果

このパターンは、以下の目標となる成果を提供することに重点を置いています。

- 「Stonebranch ユニバーサルコントローラー」から「AWS Mainframe Modernizationサービス (Microfocus ランタイム)」で実行されているメインフレームバッチジョブをスケジュール、自動化、実行する機能。
- Stonebranch ユニバーサルコントローラからアプリケーションのバッチプロセスを監視します。
- Stonebranch ユニバーサルコントローラからバッチプロセスを自動または手動で開始/再開/再実行/停止します。
- AWS Mainframe Modernizationのバッチプロセスの結果を取得します。
- Stonebranch ユニバーサルコントローラーのバッチジョブの「AWS CloudWatch」ログをキャプチャします。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブな AWS アカウント。
- ジョブ制御言語 (JCL) ファイルと AWS Mainframe Modernization サービス (Micro Focus ランタイム) 環境にデプロイされたバッチプロセスを備えた Micro Focus Bankdemo アプリケーション
- Micro Focus 「Enterprise Server」上で動作するメインフレームアプリケーションを構築してデプロイする方法に関する基本的な知識
- 「Stonebranch ユニバーサルコントローラー」の基礎知識
- ストーンブランチトライアルライセンス (「ストーンブランチ」にお問い合わせください)
- 4 コア最低、8 GB のメモリ、2 GB のディスク容量を備えた Windows または Linux Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンス (例えば、xlarge)
- Apache Tomcat バージョン 8.5.x または 9.0.x
- Oracle Java ランタイム環境 (JRE) または OpenJDK バージョン 8 または 11
- Amazon Aurora MySQL-Compatible Edition
- エクスポートリポジトリ用「Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)」バケット
- 高可用性 (HA) を実現するエージェントストーンブランチユニバーサルメッセージサービス (OMS) 接続用の 「Amazon Elastic File System (Amazon EFS)」
- Stonebranch ユニバーサルコントローラー 7.2 ユニバーサルエージェント 7.2 インストールファイル

- AWS Mainframe Modernization「タスクスケジューリングテンプレート」(.zip ファイルの最新リリースバージョン)

制限事項

- 製品とソリューションはOpenJDK 8と11でのみテストされ、互換性が検証されています。
- 「aws-mainframe-modernization-stonebranch-integration」タスクスケジューリングテンプレートは、AWS Mainframe Modernizationサービスでのみ機能します。
- このタスクスケジューリングテンプレートは、Stonebranch エージェントの UNIX、Linux、または Windows エディションでのみ機能します。
- 一部の AWS サービスは、利用できない AWS リージョンもあります。利用可能なリージョンについては「AWS サービス (リージョン別)」を参照してください。特定のエンドポイントについては、「サービスエンドポイントとクォータ」を参照して、サービスのリンクを選択してください。

アーキテクチャ

ターゲットアーキテクチャ

次の図表は、このパイロットに必要な AWS 環境の例を示しています。

1. Stonebranch ユニバーサルオートメーションセンター (UAC) には、ユニバーサルコントローラーとユニバーサルエージェントの 2 つの主要コンポーネントがあります。Stonebranch OMS はコントローラと個々のエージェント間のメッセージバスとして使用されます。
2. Stonebranch UAC データベースはユニバーサルコントローラによって使用されます。データベースは、MySQL、Microsoft SQL Server、Oracle、または Aurora MySQL と互換性があります。
3. AWS Mainframe Modernizationサービス — 「BankDemo アプリケーションがデプロイされた」Micro Focus ランタイム環境。BankDemo アプリケーションファイルは S3 バケットに保存されます。このバケットにはメインフレーム JCL ファイルも含まれています。
4. Stonebranch UAC は、バッチ実行時に以下の機能を実行できます。
   a. AWS Mainframe Modernizationサービスにリンクされている S3 バケットにある JCL ファイル名を使用してバッチジョブを開始します。
   b. バッチジョブのステータスを実行させます。
   c. バッチジョブの実行が完了するまでお待ちください。
   d. バッチジョブ実行のログを取得します。

e. 失敗したバッチジョブを再実行します。

f. ジョブの実行中にバッチジョブをキャンセルします。

5. Stonebranch UAC はアプリケーションに対して以下の機能を実行できます。

a. アプリケーションの開始

b. アプリケーションのステータスを取得

c. アプリケーションが起動または停止するまでお待ちください。

d. アプリケーションの停止

e. アプリケーション操作のログを取得

ストーンブランチのジョブ変換

次の図は、近代化の過程におけるストーンブランチの転職プロセスを表しています。ジョブスケジュールとタスク定義を、AWS Mainframe Modernizationバッチタスクを実行できる互換性のある形式に変換する方法について説明します。

1. 変換プロセスでは、ジョブ定義が既存のメインフレームシステムからエクスポートされます。
2. JCL ファイルはメインフレームモダナイゼーションアプリケーションの S3 バケットにアップロードできます。これにより、これらの JCL ファイルを AWS Mainframe Modernizationサービスでデプロイできます。
3. 変換ツールは、エクスポートされたジョブ定義を UAC タスクに変換します。
4. すべてのタスク定義とジョブスケジュールが作成されると、これらのオブジェクトは Universal Controller にインポートされます。変換されたタスクは、メインフレームで実行するのではなく、AWS Mainframe Modernizationサービス内のプロセスを実行します。

ストーンブランチ UAC アーキテクチャ

以下のアーキテクチャ図は、高可用性 (HA) ユニバーサルコントローラのアクティブ-アクティブ-パッシブモデルを表しています。Stonebranch UAC は複数のアベイラビリティーゾーンにデプロイされ、高可用性を提供し、ディザスタリカバリ (DR) をサポートします。

ユニバーサルコントローラー

2 台の Linux サーバーがユニバーサルコントローラーとしてプロビジョニングされます。どちらも同じデータベースエンドポイントに接続します。各サーバーにはユニバーサルコントローラアプリケー

ションと OMS が格納されています。ユニバーサルコントローラーの最新バージョンは、プロビジョニング時に使用されます。

ユニバーサルコントローラーは Tomcat Web アプリにドキュメント ROOT としてデプロイされ、ポート 80 で提供されます。このデプロイにより、フロントエンドロードバランサーの設定が容易になります。

Stonebranch ワイルドカード証明書 (例：`https://customer.stonebranch.cloud`) を使用して TLS または HTTPS 経由の HTTP を有効にします。これにより、ブラウザとアプリケーション間の通信が保護されます。

OMS

ユニバーサルエージェントと OMS (Opswise メッセージサービス) は各ユニバーサルコントローラサーバに常駐しています。顧客側からデプロイされたすべてのユニバーサルエージェントは、両方の OMS サービスに接続するように設定されます。OMS はユニバーサルエージェントとユニバーサルコントローラ間の共通のメッセージングサービスとして機能します。

Amazon EFS は各サーバーにスプールディレクトリをマウントします。OMS は、この共有スプールディレクトリを使用して、コントローラやエージェントからの接続情報やタスク情報を保持します。OMS は高可用性のモードで動作します。アクティブな OMS がダウンした場合、パッシブ OMS はすべてのデータにアクセスでき、アクティブな操作を自動的に再開します。ユニバーサルエージェントはこの変更を検出し、新しいアクティブ OMS に自動的に接続します。

データベース

Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) には、Amazon Aurora MySQL 互換のエンジンを使用する UAC データベースが格納されています。Amazon RDS は、定期的なバックアップの管理と提供に役立ちます。ユニバーサルコントローラのインスタンスは両方とも同じデータベースエンドポイントに接続します。

ロードバランサー

Application Load Balancer はインスタンスごとに設定されます。ロードバランサーはいつでもトラフィックをアクティブコントローラーに転送します。インスタンスドメイン名はそれぞれのロードバランサーエンドポイントを指します。

URL

次の例に示しているように、各インスタンスには URL があります。

環境	インスタンス
本番稼働用	`customer.stonebranch.cloud`
開発 (ノンプロダクション)	`customerdev.stonebranch.cloud`
テスト (ノンプロダクション)	`customertest.stonebranch.cloud`

> **Note**
>
> 非実稼働用のインスタンス名は必要に応じて設定できます。

高可用性

ハイアベイラビリティ (HA) とは、指定された期間、システムを障害なく継続的に運用できることです。このような障害には、ストレージ、CPU やメモリの問題によるサーバー通信応答の遅延、ネットワーク接続などが含まれますが、これらに限定されません。

HA 要件を満たすには：

- EC2 インスタンス、データベース、その他の設定はすべて、同じ AWS リージョン内の 2 つの別々のアベイラビリティーゾーンにミラーリングされます。
- コントローラーは、2 つのアベイラビリティーゾーンにある 2 つの Linux サーバーで Amazon マシンイメージ (AMI) を介してプロビジョニングされます。例えば、ヨーロッパ eu-west-1 リージョンでプロビジョニングされている場合、アベイラビリティーゾーン eu-west-1a とアベイラビリティーゾーン eu-west-1c にユニバーサルコントローラーがあります。
- アプリケーションサーバー上でジョブを直接実行することはできず、データをこれらのサーバーに保存することもできません。
- Application Load Balancer は、各ユニバーサルコントローラーのヘルスチェックを実行してアクティブなコントローラーを特定し、トラフィックをそのユニバーサルコントローラーに転送します。1 つのサーバーに問題が発生した場合、ロードバランサーはパッシブユニバーサルコントローラーを自動的にアクティブ状態に昇格させます。その後、ロードバランサーはヘルスチェックから新しいアクティブな Universal Controller インスタンスを識別し、トラフィックの転送を開始します。フェイルオーバーは 4 分以内に行われ、ジョブが失われることはありません。フロントエンド URL は変わりません。

- Aurora MySQL 互換のデータベースサービスには、ユニバーサルコントローラーのデータが保存されます。本番環境では、1 つのAWSリージョン内の 2 つの異なるアベイラビリティゾーンにある 2 つのデータベースインスタンスでデータベースクラスターを構築します。どちらのユニバーサルコントローラも、単一のデータベースクラスターエンドポイントを指す Java Database Connectivity (JDBC) インターフェイスを使用します。1 つのデータベースインスタンスで問題が発生した場合、データベースクラスターエンドポイントは正常なインスタンスを動的に参照します。手動による介入は必要ありません。

バックアップとパージ

Stonebranch ユニバーサルコントローラは、表に示されているスケジュールに従って古いデータをバックアップおよび消去するように設定されています。

タイプ	スケジュール
アクティビティ	7 日間
監査	90 日間
履歴	60 日

表示されている日付より古いBackup データは、.xml 形式にエクスポートされ、ファイルシステムに保存されます。バックアッププロセスが完了すると、古いデータはデータベースから削除され、本番インスタンスでは最大 1 年間 S3 バケットにアーカイブされます。

このスケジュールはユニバーサルコントローラーのインターフェイスで調整できます。ただし、これらの時間枠を長くすると、メンテナンス中のダウンタイムが長くなる可能性があります。

ツール

AWS サービス

- AWS Mainframe Modernization サービスは、メインフレームアプリケーションを AWS クラウドネイティブなマネージドランタイム環境にモダナイズするのに役立ちます。移行とモダナイズの計画および実装に役立つツールとリソースを提供します。
- Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) は、Amazon EC2 インスタンスで使用するためのブロックレベルのストレージボリュームを提供します。

- Amazon Elastic File System (Amazon EFS) は、 AWS クラウドでの共有ファイルシステムの作成と設定に役立ちます。
- Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) を使用して、AWS クラウドでリレーショナルデータベース (DB) をセットアップ、運用、スケーリングできます。このパターンでは Amazon Aurora MySQL–Compatible Edition を使用しています。
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、あらゆる量のデータを保存、保護、取得できるクラウドベースのオブジェクトストレージサービスです。
- 「Elastic Load Balancing (ELB)」は、受信するアプリケーションまたはネットワークのトラフィックを複数のターゲットに分散します。例えば、1 つ以上のアベイラビリティーゾーンの Amazon EC2 インスタンス、コンテナ、および IP アドレスにトラフィックを分散できます。このパターンでは、Application Load Balancer を使用します。

ストーンブランチ

- 「ユニバーサルオートメーションセンター (UAC)」は、エンタープライズワークロード自動化製品のシステムです。このパターンでは次の UAC コンポーネントを使用します。
  - Tomcat Web コンテナ内で動作する Java Web アプリケーションである「ユニバーサルコントローラは」は、「ユニバーサルオートメーションセンター」のエンタープライズジョブスケジューラおよびワークロードオートメーションブローカーソリューションです。Controller は、コントローラー情報の作成、監視、設定を行うためのユーザーインターフェイスを提供し、スケジューリングロジックの処理、「ユニバーサルエージェント」との間で送受信されるすべてのメッセージの処理、ユニバーサルオートメーションセンターの「高可用性」運用の大部分の同期を行います。
  - 「Universal Agent」はベンダーに依存しないスケジューリングエージェントで、レガシーおよび分散型を問わず、すべての主要なコンピューティングプラットフォーム上の既存のジョブスケジューラと連携します。z/シリーズ、I/シリーズ、UNIX、Linux、または Windows で動作する全てのスケジューラがサポートされています。
- 「Universal Agent」はベンダーに依存しないスケジューリングエージェントで、レガシーおよび分散型を問わず、すべての主要なコンピューティングプラットフォーム上の既存のジョブスケジューラと連携します。z/シリーズ、I/シリーズ、UNIX、Linux、または Windows で動作する全てのスケジューラがサポートされています。
- 「Stonebranch aws-メインフレーム-モダナイゼイション-stonebranch-インテグレーション AWS Mainframe Modernizationユニバーサルエクステンション」は、AWS Mainframe Modernizationプラットフォームでバッチジョブを実行、監視、再実行するための統合テンプレートです。

Code

このパターンのコードは、GitHub 内の「aws-mainframe-modernization-stonebranch-integration」リポジトリで利用できます。

エピック

Amazon EC2 へのユニバーサルコントローラとユニバーサルエージェントのインストール

タスク	説明	必要なスキル
インストールファイルをダウンロードします。	Stonebranch サーバーからインストールをダウンロードします。インストールファイルを入手するには、Stonebranch に連絡してください。	クラウドアーキテクト
EC2 インスタンスを起動します。	ユニバーサルコントローラとユニバーサルエージェントのインストールには、約 3 GB の追加スペースが必要です。そのため、インスタンスには少なくとも 30 GB のディスクスペースを確保してください。 アクセスできるようにセキュリティグループにポート 8080 を追加します。	クラウドアーキテクト
前提条件をチェックします。	インストールの前に、以下を実行します。 1. 「Java ランタイム環境のダウンロード」の説明に従って Java をインストールします。 `$ sudo yum -y update`	クラウド管理者、Linux 管理者

タスク	説明	必要なスキル

	``
	$ sudo yum install
	 java-11-amazon-cor
	retto
	``
	
	必ず、サポートされている JAVA バージョンのいずれかを使用してください。前のコマンドで java-11 がインストールされるはずです。Java のバージョンを確認し、バージョン 11 を使用していることを確認してから続行してください。
	
	2. 「Apache Tomcat のインストール」で説明されているように、以下のコマンドを実行します。
	
	``
	$ sudo yum install
	 tomcat tomcat-admin-
	webapps
	$ sudo systemctl
	 enable tomcat
	$ sudo systemctl start
	 tomcat
	``
	
	3. 「Aurora MySQL DB クラスターの作成と接続」の説明に従って、Amazon Aurora データベースを作成します。Amazon Aurora MySQL 互換エディションを使用します。
	
	マスターユーザー名とマスターパスワードを選択します。残りの設定はデフォル	

タスク	説明	必要なスキル
	ト値のままにしておきます。	

タスク	説明	必要なスキル

ユニバーサルコントローラーをインストールします。	1. universal-controller-7.2.0.0.tar インストールファイルを EC2 インスタンスにアップロードします。
	2. インストールファイルをtempフォルダにアーカイブ解除します。
	`$ tar -xvf universal-controller-7.2.0.0.tar`
	3. インストールスクリプトに実行権限を付与します。
	`$ chmod a+x install-controller.sh`
	4. Load Balancer Controller をインストールします。この例では、次のコマンドを使用してユニバーサルコントローラを /usr/share/tomcat にインストールします。前のステップで作成した Amazon Aurora データベースの名前を使用します。
	`$ sudo ./install-controller.sh --tomcat-dir /usr/share/tomcat/ --controller-file universal-controller-7.2.0.0-build.145.war --`
		クラウドアーキテクト、Linux 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	dbuser admin --dbpass "****" --dbname uc --rdbms mysql --dburl jdbc:mysql://database-2-instance-1.cih63miincgy.us-east-1.rds.amazonaws.com:3306/ スクリプトの出力の最後の行は「Installation Complete」になっているはずです。 5. EC2 インスタンス内の次の URL に移動します。 http://<public_ip>:8080/uc 6. ログイン画面の「ユーザー名」セクションに「ops.admin」と入力し、「パスワード」フィールドは空白のままにします。 7. ops.admin ユーザーのパスワードを設定します。	

タスク	説明	必要なスキル

ユニバーサルエージェントをインストールします。	1. sb-7.2.0.1-linux-3.10-x86_64.tar.Z インストールファイルを EC2 インスタンスにアップロードします。
	2. EC2 インスタンスにログインします。
	3. ユニバーサルエージェントインストールパッケージをアーカイブ解除します。
	`$ zcat sb-7.2.0.1-linux-3.10-x86_64.tar.Z | tar xvf -`
	4. 以下のコマンドを実行してください。
	`$ sudo ./unvinst --oms_servers 7878@localhost --oms_autostart yes --python yes`
	5. PAM ファイルを作成します。
	`$ cp /etc/pam.d/login /etc/pam.d/ucmd`
	6. ユニバーサルエージェントの自動起動を有効にします。
		クラウド管理者、Linux 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	`$ /sbin/restorecon -v /etc/rc.d/init.d/ubrokerd`	
OMS をユニバーサルコントローラに追加します。	1. ops.admin ユーザーと一緒にユニバーサルコントローラにログインします。 2. 画面の左上隅にある「サービス」メニューを選択し、「システム」の「OMS サーバー」メニューを選択します。 3. OMS サーバーアドレスフィールドに「localhost」と入力し、保存します。 4. OMS サーバーのステータスが [接続済み]、「セッションステータス」が「動作可能」と表示されます。	ユニバーサルコントローラー管理者

AWS Mainframe Modernizationユニバーサルエクステンションをインポートしてタスクを作成する

タスク	説明	必要なスキル
統合テンプレートをインポートします。	このステップには、「AWS Mainframe Modernizationユニバーサルエクステンション」が必要です。.zip ファイルの最新リリースバージョンがダウンロードされていることを確認します。	ユニバーサルコントローラー管理者

タスク	説明	必要なスキル
	1. ops.admin ユーザーと一緒にユニバーサルコントローラにログインします。 2. 「サービス」、「統合テンプレートのインポート」に移動します。 3. 統合テンプレートの.zip ファイル (aws_mainframe_modernization_stonebranch_extension.zip) を選択し、「インポート」を選択します。 統合テンプレートをインポートすると、「利用可能なサービス」の下に「AWS Mainframe Modernizationタスク」が表示されます。	

タスク	説明	必要なスキル
解決可能な認証情報を有効にする。	1. 「サービス」、「AWS Mainframe Modernizationタスク」に移動します。 2. 右側のパネルで、必須フィールドに入力します。 • 名前：新しいメインフレームモダナイゼイションタスク • エージェント：唯一のエージェント (AGNT0001) を選択します。 「AWS Mainframe Modernizationの詳細」では： • アクション：環境を一覧表示する • AWS 認証情報：EC2 インスタンスに AWS Identity and Access Management (IAM) ロールを追加している場合は、このフィールドを空のままにしておくことができます。`AWSAccessKeyID` と`AWSSecretKey` を使用する場合は、フィールドの横にあるアイコン () を選択します。 開いた「認証情報の詳細」ウィンドウに、次の情報を入力して保存します。	ユニバーサルコントローラー管理者

タスク	説明	必要なスキル
	• 名前：AWS Mainframe Modernization証明書 • ランタイムユーザ：このフィールドに AWS アクセスキー ID を記入します。 • ランタイムパスワード：このフィールドに AWS シークレットキーを記入します。 • エンドポイント： エンドポイントに正しい AWS リージョンがあることを確認してください。デフォルトは `https://m2.us-east-1.amazonaws.com` です。 • リージョン: AWS Mainframe Modernization サービスのリージョンを入力します。デフォルトは `us-east-1` です。 3. 残りのフィールドはデフォルト値のままにして、タスクを保存します。	

タスク	説明	必要なスキル
タスクを起動します。	1. 右側のパネルの上部にある「タスクを起動」を選択します。 2. 確認ウィンドウで、[起動] を選択します。その後、Universal Controller Console に次のようなメッセージが表示されます。 2022-08-24 午前 10：11 時 49 分 タスクインスタンス sys_id 1661291493634146313NC8E38DB8OZJY を使用してユニバーサルタスク「新しいメインフレームモダナイゼイションタスク」を正常に起動しました。 3. 「インスタンス」に移動します。「インスタンス」タブが表示されない場合は、右矢印を選択して右にスクロールします。 4. リスト内のタスクインスタンスのコンテキスト (右クリック) メニューを開き、「出力を取得」を選択し、「出力を取得」で「提出信」を選択します。 5. 「出力を取得」ウィンドウに、STDOUT 内の環境のリストが表示されます。	ユニバーサルコントローラー管理者

バッチジョブの開始をテストする

タスク	説明	必要なスキル
バッチジョブのタスクを作成します。	1. 「サービス」、「AWS Mainframe Modernizationタスク」に移動します。 2. 右側のパネルで、必須フィールドに入力します。 • 名前：新しいメインフレームモダナイゼイションタスク • エージェント：唯一のエージェント (AGNT0001) を選択します。 「AWS Mainframe Modernizationの詳細」では： • アクション：バッチ を開始する(またはBatch を開始してバッチジョブを実行し、AWS でタスクが完了するまで待つ) • AWS 認証情報：EC2 インスタンスに IAM ロールを追加している場合は、このフィールドを空のままにしておくことができます。`AWSAccessKeyID` と`AWSSecretKey` を使用する場合は、フィールドの横にあるアイコン () を選択します。	ユニバーサルコントローラー管理者

タスク	説明	必要なスキル
	• エンドポイント： エンドポイントに正しい AWS リージョンがあることを確認してください。デフォルトは「https://m2.us-east-1.amazonaws.com」です。 • リージョン：AWS Mainframe Modernization サービスのリージョンを入力します。デフォルトは `us-east-1` です。 • アプリケーション：フィールド () の横にあるアイコンを選択し、「アプリケーション選択肢の更新」で「提出」を選択します。これにより、AWS Mainframe Modernizationサービスに接続され、アプリケーションのリストが返されます。これで、ドロップダウンリストからアプリケーションを選択できます。バッチジョブを実行するアプリケーションを選択します。 • JCL ファイル名：`RUNHELLO.jcl` • 成功または失敗を待つ：このオプションを選択すると、タスクはバッチジョブのステータスが	

タスク	説明	必要なスキル
	「成功」または「失敗」になるまで待機します。 • ポーリング間隔：各ポーリング間の時間です。 • 実行ログを取得：選択すると、バッチジョブが完了すると自動的にログが取得されます。 • ログフォーマット: 印刷されるログのフォーマットです。テキスト形式でも JSON 形式でもかまいません。 3. 残りのフィールドはデフォルト値のままにして、タスクを保存します。	

タスク	説明	必要なスキル
タスクを起動します。	1. 右側のパネルの上部にある「タスクを起動」を選択します。 2. 確認ウィンドウで、[起動] を選択します。その後、Universal Controller Console に次のようなメッセージが表示されます。 2022-08-24 午前 11：11：59 タスクインスタンス sys_id <sys id> でユニバーサルタスク「メインフレームモダナイゼイション開始バッチ」を正常に起動しました。 3. 「インスタンス」に移動します。「インスタンス」タブが表示されない場合は、右矢印を選択して右にスクロールします。 4. リスト内のタスクインスタンスのコンテキスト (右クリック) メニューを開き、「出力を取得」を選択し、「出力を取得」で「提出信」を選択します。 5. 「出力を取得」ウィンドウに、STDOUT 内の環境のリストが表示されます。	ユニバーサルコントローラー管理者

複数のタスクのワークフローを作成する

タスク	説明	必要なスキル
タスクをコピーしてください。	1. コピーを作成したいタスクのコンテキスト (右クリック) メニューを開き、「コピー」を選択します。 2. 「AWS Mainframe Modernizationタスクのコピー」ウィンドウで、新しいタスクの新しい名前を「メインフレームモダナイゼーション開始Batch-「RUNAWS2」と入力します。 3. メインフレーム近代化開始Batch-「RUNAWS3」という名前を使用して、タスクをもう一度コピーします。 4. メインフレーム・モダナイゼーション・スタート・Batch-「RUNAWS4」という名前を使用して、タスクをもう一度コピーします。 5. 最後に、メインフレームモダナイゼイション開始Batch-「FOOBAR」という名前でタスクをコピーします。	ユニバーサルコントローラー管理者
タスクを更新します。	1. メインフレーム・モダナイゼーション・スタート・Batch-RUNAWS2タスクを開いて (ダブルクリック)、「JCL ファイル名」フィー	ユニバーサルコントローラー管理者

タスク	説明	必要なスキル
	ルドをRUNAWS2.jcl に変更して保存します。 2. メインフレーム・モダナイゼーション・スタート・Batch-RUNAWS3 タスクを開き (ダブルクリック)、「JCL ファイル名」フィールドをRUNAWS3.jcl に変更して保存します。 3. メインフレーム・モダナイゼーション・スタート・Batch-RUNAWS4 タスクを開いて (ダブルクリック)、「JCL ファイル名」フィールドをRUNAWS4.jcl に変更して保存します。 4. メインフレーム・モダナイゼーション・スタート・Batch-FOOBARタスクを開き (ダブルクリック)、「JCL ファイル名」フィールドをMISSING.jcl ,に変更して保存します。JCL ファイル名の値が正しくないため、このタスクは失敗します。	

タスク	説明	必要なスキル
ワークフローを作成します。	1. [サービス]、[ワークフロー]に移動します。 2. 右側のパネルの「名前」フィールドに「メインフレーム・モダナイゼーション・ワークフロー」と入力し、保存します。 3. 右側のパネルで、「ワークフローを編集」を選択します。 4. 「ワークフローエディター」タブの「タスクを追加」ボタン (+)。 5. 「タスク検索」ウィンドウで「検索」を選択すると、ユニバーサルコントローラ内のすべてのタスクが表示されます。 6. メインフレーム・モダナイゼーション・スタート・Batch・タスクの横にあるアイコンをクリックし、そのアイコンを「ワークフロー・エディタ」の何もない場所にドラッグします。 7. 他のメインフレーム・モダナイゼーション・タスクについても同じ操作を繰り返し、「追加情報」セクションに示されているように配置します。 8. 「接続 ボタン」() を選択し、タスク同士を接続しま	ユニバーサルコントローラー管理者

タスク	説明	必要なスキル
	す。タスクを別のタスクと接続するには、タスクの中央をクリックし、目的のタスクにドラッグします。 9. 「追加情報」セクションに示されているようにタスクを接続し、ワークフローを保存します。 10. ワークフローエディタの何もない場所を右クリックして、「ワークフローを起動」を選択し、「OK」を選択します。	

タスク	説明	必要なスキル
ワークフロー実行のステータスを確認します。	1. 左側のメニューで、「アクティビティ」を選択します。 2. ウィンドウの中央にある「開始」を選択します。 リストにタスクインスタンスのリストが表示されます。 3. リストから メインフレームモダナイゼイションワークフローを開く (ダブルクリック) するか、コンテキスト (右クリック) メニューを開いて「ワークフロータスクコマンド」、「ワークフローを表示」を選択します。 追加情報セクションに表示されているタスクが表示されます。2 つ目のタスクは、見つからない JCL ファイルを使用したために失敗することが予想されていました。	ユニバーサルコントローラー管理者

失敗したバッチジョブのトラブルシューティングと再実行

タスク	説明	必要なスキル
失敗したタスクを修正して再実行してください。	1. 失敗したタスクを開きます (ダブルクリック)。タスクのエラーが表示されます。	ユニバーサルコントローラー管理者

タスク	説明	必要なスキル
	2. 失敗したタスクを修正するには 2 つのオプションがあります。 • JCL ファイル名を修正し、`FOOBAR.jcl` に設定します。 • 正しい JCL ファイル名を「JCL ファイル名 (Temp) 」に追加します。このフィールドは「JCL ファイル名」フィールドを上書きします。 このパイロットでは、2 番目のオプションを選択し、タスクインスタンスを保存します。 3. 「ワークフローモニタ」で、失敗したタスクのコンテキスト (右クリック) メニューを開き、「コマンド」、「再実行」を選択します。 4. その後、すべてのタスクは正常に完了します。	

アプリケーションの開始タスクとアプリケーションの停止タスクの作成

タスク	説明	必要なスキル
「アプリケーションを開始」アクションを作成します。	1. 「サービス」、「AWS Mainframe Modernizationタスク」に移動します。	ユニバーサルコントローラー管理者

タスク	説明	必要なスキル
	2. 右側のパネルで、必須フィールドに入力します。 • 名前：メインフレーム近代化開始アプリケーション • エージェント：唯一のエージェント (AGNT0001) を選択します。 「AWS Mainframe Modernizationの詳細」では： • アクション：アプリケーションの起動 • AWS 認証情報：EC2 インスタンスに IAM ロールを追加している場合は、このフィールドを空のままにしておくことができます。`AWSAccessKeyID` と`AWSSecretKey` を使用する場合は、前に作成した認証情報を選択してください。 • エンドポイント: エンドポイントのリージョンが正しいことを確認してください。デフォルトは `https://m2.us-east-1.amazonaws.com` です。 • リージョン: AWS Mainframe Modernization	

タスク	説明	必要なスキル
	サービスのリージョンを入力します。デフォルトは `us-east-1` です。 • アプリケーション：フィールド () の横にあるアイコンを選択し、「アプリケーション選択肢の更新」で「提出」を選択します。これにより、AWS Mainframe Modernizationサービスに接続され、アプリケーションのリストが返されます。これで、ドロップダウンリストからアプリケーションを選択できます。バッチジョブを実行するアプリケーションを選択します。 • 成功または失敗を待つ：このオプションを選択すると、タスクはバッチジョブのステータスが「成功」または「失敗」になるまで待機します。 • ポーリング間隔：各ポーリング間の時間です。 • 実行ログを取得：選択すると、バッチジョブが完了すると自動的にログが取得されます。 • ログフォーマット: 印刷されるログのフォーマットです。テキスト形式で	

タスク	説明	必要なスキル
	も JSON 形式でもかまいません。 3. 残りのフィールドはデフォルト値のままにして、タスクを保存します。 4. 次に、このタスクをコピーして Stop Application のタスクを作成します。名前を「メインフレームモダナイゼイションストップアプリケーション」に変更し、アクションを「アプリケーションの停止」に変更します。	

バッチキャンセル実行タスクの作成

タスク	説明	必要なスキル
「バッチをキャンセル」アクションを作成します。	1. 「サービス」、「AWS Mainframe Modernizationタスク」に移動します。 2. 右側のパネルで、必須フィールドに入力します。 • 名前：メインフレームのモダナイゼイション Batch 実行をキャンセル • エージェント：唯一のエージェント (AGNT0001) を選択します。	

タスク	説明	必要なスキル
	「AWS Mainframe Modernizationの詳細」では： • アクション： Batch実行をキャンセル • AWS 認証情報：EC2 インスタンスに IAM ロールを追加している場合は、このフィールドを空のままにしておくことができます。`AWSAccessKeyID` と`AWSSecretKey` を使用する場合は、前に作成した認証情報を選択してください。 • エンドポイント: エンドポイントのリージョンが正しいことを確認してください。デフォルトは `https://m2.us-east-1.amazonaws.com` です。 • リージョン: AWS Mainframe Modernization サービスのリージョンを入力します。デフォルトは `us-east-1` です。 • アプリケーション：フィールド () の横にあるアイコンを選択し、「アプリケーション選択肢の更新」で「提出」を選択します。これに	

タスク	説明	必要なスキル
	より、AWS Mainframe Modernizationサービスに接続され、アプリケーションのリストが返されます。これで、ドロップダウンリストからアプリケーションを選択できます。バッチジョブを実行するアプリケーションを選択します。 • 成功または失敗を待つ：このオプションを選択すると、タスクはバッチジョブのステータスが「成功」または「失敗」になるまで待機します。 • ポーリング間隔：各ポーリング間の時間です。 • 実行ログを取得：選択すると、バッチジョブが完了すると自動的にログが取得されます。 • ログフォーマット: 印刷されるログのフォーマットです。テキスト形式でも JSON 形式でもかまいません。 3. 残りのフィールドはデフォルト値のままにして、タスクを保存します。	

関連リソース

- ユニバーサルコントローラー
- ユニバーサルエージェント
- LDAP 設定
- SAML シングルサインオン
- エクスプレス・コンバージョン・ツール

追加情報

ワークフローエディターのアイコン

すべてのタスクが接続されている

ワークフローステータス

Precisely からのConnect を使用して VSAM ファイルを Amazon RDS または Amazon MSK に移行およびレプリケート

Amazon Web Services、Prachi Khanna、Boopathy GOPALSAMY

概要

このパターンは、「Connect」 from Precisely を使用して、メインフレームから AWS クラウドのターゲット環境に仮想ストレージアクセス方法 (VSAM) ファイルを移行および複製する方法を示しています。このパターンで対象となる環境には、Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) と Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK) などがあります。Connect は、「変更データキャプチャ (CDC)」を使用してソース VSAM ファイルへの更新を継続的に監視し、これらの更新を 1 つ以上の AWS ターゲット環境に転送します。このパターンを使用して、アプリケーションのモダナイゼーションやデータ分析の目標を達成できます。たとえば、Connect を使用して VSAM アプリケーションファイルを低レイテンシーで AWS クラウドに移行したり、VSAM データを AWS データウェアハウスまたはデータレイクに移行して、アプリケーションのモダナイゼーションに必要以上の同期レイテンシーに耐えられる分析を行うことができます。

前提条件と制限

前提条件

- 「IBM z/OS V2R1」またはそれ以降
- 「z/OS 用 CICS トランザクションサーバ (CICS TS) V5.1」以降 (CICS/VSAM データキャプチャ)
- 「IBM MQ 8.0」またはそれ以降
- 「z/OS セキュリティ要件」(SQData ロードライブラリの APF 認可など) への準拠
- VSAM リカバリーログがオンになっています
- （オプション）「CDC ログを自動的にキャプチャする CICS VSAM リカバリバージョン (CICS VR) 」
- アクティブなAWS アカウント
- レガシープラットフォームからアクセス可能なサブネットを持つ「 Amazon 仮想プライベートクラウド (VPC)」
- Precisely が提供する VSAM Connect ライセンス

制限事項

- Connect は、ソース VSAM スキーマまたはコピーブックに基づくターゲットテーブルの自動作成をサポートしていません。ターゲットテーブル構造は初めて定義する必要があります。
- Amazon RDS などの非ストリーミングターゲットの場合は、Apply Engine 設定スクリプトに変換ソースからターゲットへのマッピングを指定する必要があります。
- ロギング、モニタリング、アラート機能は API を通じて実装され、完全に動作するには外部コンポーネント (Amazon CloudWatch など) が必要です。

製品バージョン

- z/OS 用 SQData 40134
- Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 上の Amazon マシンイメージ (AMI) 用 SQData 4.0.43

アーキテクチャ

ソーステクノロジースタック

- Job コントロール言語 (JCL)
- z/OS UNIX シェルとインタラクティブ・システム・プロダクティビティ・ファシリティ (ISPF)
- VSAM ユーティリティ (IDCAMS)

ターゲットテクノロジースタック

- Amazon EC2
- Amazon MSK
- Amazon RDS
- Amazon VPC

ターゲットアーキテクチャ

VSAM ファイルを Amazon RDS に移行する

次の図は、ソース環境 (オンプレミスのメインフレーム) では CDC エージェント/パブリッシャー、ターゲット環境 (AWS クラウド) では 「Apply Engine」を使用して、VSAM ファイルを Amazon RDS などのリレーショナルデータベースにリアルタイムまたはほぼリアルタイムで移行する方法を示しています。

この図は、次のバッチワークフローを示しています。

1. Connect は、バックアップファイルの VSAM ファイルを比較して変更を特定することでファイルへの変更をキャプチャし、その変更を口グストリームに送信します。
2. パブリッシャーはシステムログストリームのデータを消費します。
3. パブリッシャーは、キャプチャしたデータ変更を TCP/IP 経由でターゲットエンジンに伝えます。Controller デーモンは、ソースとターゲット環境の間の通信を認証します。
4. ターゲット環境のApply Engineは、パブリッシャーエージェントから変更を受け取り、リレーショナルデータベースまたは非リレーショナルデータベースに適用します。

この図は、次のオンラインワークフローを示しています。

1. Connect は、ログ複製を使用してオンラインファイルの変更をキャプチャし、キャプチャした変更を口グストリームにストリーミングします。
2. パブリッシャーはシステムログストリームのデータを消費します。
3. パブリッシャーは、キャプチャしたデータ変更を TCP/IP 経由でターゲットエンジンに伝えます。Controller デーモンは、ソースとターゲット環境の間の通信を認証します。
4. ターゲット環境のApply Engineは、パブリッシャーエージェントから変更を受け取り、リレーショナルデータベースまたは非リレーショナルデータベースに適用します。

VSAM ファイルを Amazon MSK に移行しています。

次の図は、VSAM データ構造をメインフレームから Amazon MSK にハイパフォーマンスモードでストリーミングし、Amazon MSK と統合する JSON または AVRO スキーマ変換を自動的に生成する方法を示しています。

この図は、次のバッチワークフローを示しています。

1. Connect は、CICS VR を使用するか、バックアップファイルの VSAM ファイルを比較して変更を特定することにより、変更をファイルにキャプチャします。キャプチャされた変更は口グストリームに送信されます。
2. パブリッシャーはシステムログストリームのデータを消費します。
3. パブリッシャーは、キャプチャしたデータ変更を TCP/IP 経由でターゲットエンジンに伝えます。Controller デーモンは、ソースとターゲット環境の間の通信を認証します。

4. parallel 処理モードで動作している Replicator Engine は、データをワークキャッシュ単位に分割します。
5. ワーカースレッドは、キャッシュからデータをキャプチャします。
6. データはワーカースレッドから Amazon MSK トピックに公開されます。
7. ユーザーは、コネクタを使用して Amazon MSK の変更を Amazon DynamoDB、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)、または Amazon OpenSearch Service などのターゲットに適用します。

この図は、次のオンラインワークフローを示しています。

1. オンラインファイル内の変更は、ログ複製を使用してキャプチャされます。キャプチャされた変更がログストリームにストリームされます。
2. パブリッシャーはシステムログストリームのデータを消費します。
3. パブリッシャーは、キャプチャしたデータ変更を TCP/IP 経由でターゲットエンジンに伝えます。Controller デーモンは、ソースとターゲット環境の間の通信を認証します。
4. parallel 処理モードで動作している Replicator Engine は、データをワークキャッシュ単位に分割します。
5. ワーカースレッドは、キャッシュからデータをキャプチャします。
6. データはワーカースレッドから Amazon MSK トピックに公開されます。
7. ユーザーは、「コネクタ」を使用して Amazon MSK からの変更を DynamoDB、Amazon S3、OpenSearch Service などのターゲットに適用します。

ツール

- 「Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK)」は、Apache Kafka を使ってストリーミングデータを処理するアプリケーションを、構築および実行することを支援するフルマネージドサービスです。
- Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) を使用して、AWS クラウドでリレーショナルデータベース (DB) をセットアップ、運用、スケーリングできます。

エピック

ソース環境 (メインフレーム) の準備

タスク	説明	必要なスキル
Connect CDC 4.1 をインストールします。	1. 「Precisely Support チーム」に連絡して、ライセンスとインストールパッケージを入手してください。 2. サンプル JCL を使用して Connect CDC 4.1 をインストールします。手順については、Precisely ドキュメントの 「JCL を使用して Connect CDC (SQData) をインストールする」を参照してください。 3. SETPROG APF コマンドを実行して、Connect ロードライブラリ SQDATA.V4nnn.LOADLIB を認可します。	IBM メインフレーム開発者/管理者
zFS ディレクトリーをセットアップします。	zFS ディレクトリをセットアップするには、Precisely ドキュメントの 「zFS 変数ディレクトリ」の指示に従ってください。 **Note** コントローラーデーモンとキャプチャ/パブリッシャーエージェントの設定は z/OS UNIX システムサービスフ	IBM メインフレーム開発者/管理者

タスク	説明	必要なスキル
	ァイルシステム (zFS と呼ばれる) に保存されます。コントローラーデーモン、キャプチャ、ストレージ、パブリッシャーの各エージェントには、少数のファイルを保存するための事前定義済みの zFS ディレクトリ構造が必要です。	
TCP/IP ポートを設定します。	TCP/IP ポートを設定するには、Precisely ドキュメントの「TCP/IP」 ポートに記載されている指示に従ってください。 **Note** コントローラーデーモンには、ソースシステムの TCP/IP ポートが必要です。ポートはターゲットシステム (キャプチャされた変更データが処理される) のエンジンによって参照されます。	IBM メインフレーム開発者/管理者

タスク	説明	必要なスキル
z/OS ログストリームを作成します。	「z/OS ログストリーム」を作成するには、Precisely ドキュメントの「z/OS システムログストリームの作成」の指示に従ってください。 **Note** Connect は、移行中にログストリームを使用してソース環境とターゲット環境間でデータをキャプチャし、ストリーミングします。 z/OS LogStream を作成する JCL の例については、Precisely ドキュメントの「z/OS システムログストリームの作成」を参照してください。	IBM メインフレームデベロッパー
zFS ユーザーとスターティッドタスクの ID を識別して承認します。	RACF を使用して OMVS zFS ファイルシステムへのアクセスを許可します。JCL の例については、Precisely ドキュメントの「zFS ユーザー ID とスターティッドタスク ID の識別と承認」を参照してください。	IBM メインフレーム開発者/管理者

タスク	説明	必要なスキル
z/OS 公開鍵/秘密鍵と認証鍵ファイルを生成します。	JCL を実行してkey pair を生成します。例としては、このパターンの「追加情報」セクションの「キーペアの例」を参照してください。 手順については、Precisely ドキュメントの「z/OS 公開鍵、秘密鍵、および認証鍵ファイルの生成」を参照してください。	IBM メインフレーム開発者/管理者

CICS VSAM ログ複製をアクティブ化し、ログストリームに添付します。	次の JCL スクリプトを実行します。
	
	`//STEP1 EXEC PGM=IDCAMS`
	`//SYSPRINT DD SYSOUT=*`
	`//SYSIN DD *`
	`ALTER SQDATA.CICS.FILEA -`
	`LOGSTREAMID(SQDATA.VSAMCDC.LOG1) -`
	`LOGREPLICATE`
		IBM メインフレーム開発者/管理者

タスク	説明	必要なスキル

FCT を使用して VSAM ファイル回復ログを有効にします。	次のパラメータ変更を反映するようにファイル制御テーブル (FCT) を変更します。
	
	``
	Configure FCT Parms
	  CEDA ALT FILE(name)
	GROUP(groupname)
	  DSNAME(data set
	name)
	  RECOVERY(NONE|BACK
	OUTONLY|ALL)
	  FWDRECOVLOG(NO|1-9
	9)
	  BACKUPTYPE(STATIC|
	DYNAMIC)
	  RECOVERY PARAMETERS
	  RECOVery : None |
	Backoutonly | All
	  Fwdrecovlog : No |
	1-99
	  BAckuptype : Static
	| Dynamic
	``
		IBM メインフレーム開発者/管理者

パブリッシャーエージェント用に CDCZlog を設定します。	1. CDCZlog パブリッシャー CAB ファイルを作成します。 2. パブリッシュされたデータを暗号化します。 3. CDCZlog パブリッシャーランタイム JCL を準備します。	IBM メインフレーム開発者/管理者

タスク	説明	必要なスキル
コントローラーデーモンを有効にします。	1. ISPF パネルを開き、以下のコマンドを実行して Precisely メニュー EXEC 'SQDATA.V4nnnnn.ISPFLIB(SQDC$STA)' 'SQDATA.V4nnnnn' を開きます。 2. コントローラーデーモンを設定するには、メニューからオプション 2 を選択します。	IBM メインフレーム開発者/管理者
パブリッシャーを有効にします。	1. ISPF パネルを開き、以下のコマンドを実行して Precisely メニュー EXEC 'SQDATA.V4nnnnn.ISPFLIB(SQDC$STA)' 'SQDATA.V4nnnnn' を開きます。 2. パブリッシャーをセットアップするには、メニューからオプション 3 を選択し、I を選択して挿入します。	IBM メインフレーム開発者/管理者

タスク	説明	必要なスキル
ログストリームをアクティブ化します。	1. ISPF パネルを開き、以下のコマンドを実行して Precisely メニュー `EXEC 'SQDATA.V4nnnnn.ISPFLIB(SQDC$STA)' 'SQDATA.V4nnnnn'` を開きます。 2. パブリッシャーをセットアップするには、メニューからオプション 4 を選択し、I を選択して挿入します。次に、前の手順で作成したログストリームの名前を入力します。	IBM メインフレーム開発者/管理者

ターゲット環境 (AWS) の準備

タスク	説明	必要なスキル
EC2 インスタンスに Precisely をインストールします。	Amazon EC2 用の Amazon Linux AMI に Connect from Precisely をインストールするには、Precisely ドキュメントの「UNIX へのConnect CDC (SQData) のインストール」の手順に従ってください。	AWS 全般
TCP/IP ポートを開きます。	インバウンドアクセスとアウトバウンドアクセス用のコントローラーデーモンポートを含むようにセキュリティグループを変更するには、Precisely ドキュメントの	AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル
	「TCP/IP」の指示に従ってください。	
ファイルディレクトリを作成する。	ファイルディレクトリを作成するには、Precisely ドキュメントの「ターゲット適用環境の準備」の指示に従ってください。	AWS 全般

Apply Engine の設定ファイルを作成します。	Apply Engine のワーキングディレクトリに Apply Engine 設定ファイルを作成します。次の例の設定ファイルは、ターゲットとして Apache Kafka を示しています。
	`builtin.features=SASL_SCRAM`
	`security.protocol=SASL_SSL`
	`sasl.mechanism=SCRAM-SHA-512`
	`sasl.username=`
	`sasl.password=`
	`metadata.broker.list=`
	Note
	詳細については、Apache Kafka ドキュメントの「セキュリティ」を参照してください。
		AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル
Apply Engine 処理用のスクリプトを作成します。	Apply Engine のスクリプトを作成してソースデータを処理し、ソースデータをターゲットに複製します。詳しくは、Precisely ドキュメントの「適用エンジンスクリプトの作成」を参照してください。	AWS 全般
スクリプトを実行します。	SQDPARSE と SQDENG コマンドを使用して、スクリプトを実行します。詳細については、Precisely ドキュメントの「ZoS 用のスクリプトを解析する」 を参照してください。	AWS 全般

環境を検証します。

タスク	説明	必要なスキル
CDC 処理の対象となる VSAM ファイルとターゲットテーブルのリストを検証します。	1. レプリケーションログ、リカバリログ、FCT パラメータ、ログストリームを含む VSAM ファイルを検証します。 2. 必要なスキーマ定義、テーブルアクセス、その他の基準に従ってテーブルが作成されているかどうかなど、ターゲットデータベーステーブルを検証します。	AWS 全般、メインフレーム
Connect CDC SQData プロダクトがリンクされていることを確認します。	テストジョブを実行し、このジョブからのリターンコード	AWS 全般、メインフレーム

タスク	説明	必要なスキル
	が 0 (成功) であることを確認します。 **Note** Connect CDC SQData Apply Engine のステータスメッセージには、アクティブな接続メッセージが表示されるはずです。	

テストケースの実行と検証 (Batch)

タスク	説明	必要なスキル
メインフレームでバッチジョブを実行します。	変更した JCL を使用してバッチアプリケーションジョブを実行します。変更した JCL には、次の処理を行うステップを含めてください。 1. データファイルのバックアップを作成します。 2. バックアップファイルと変更されたデータファイルを比較し、差分ファイルを生成して、メッセージに含まれるデルタレコード数を記録します。 3. デルタファイルを z/OS ログストリームにプッシュします。	AWS 全般、メインフレーム

タスク	説明	必要なスキル
	4. JCL を実行します。JCL の例については、Precisely ドキュメンテーションの「ファイル比較キャプチャ JCL の準備」を参照してください。	
ステップログを確認します。	ログストリームをチェックして、完了したメインフレームのバッチジョブの変更データが表示されることを確認します。	AWS 全般、メインフレーム
ソースデルタ変更とターゲットテーブルの数を検証します。	レコードが集計されていることを確認するには、以下を実行します。 1. バッチ JCL メッセージからソースデルタ数を収集します。 2. Apply Engine を監視して、VSAM ファイルに挿入、更新、または削除されたレコード数のレコードレベルのカウントを確認します。 3. ターゲットテーブルにレコード数を問い合わせます。 4. さまざまなレコード数をすべて比較して集計します。	AWS 全般、メインフレーム

テストケースの実行と検証 (オンライン)

タスク	説明	必要なスキル
CICS リージョンでオンライントランザクションを実行する。	1. オンライントランザクションを実行してテストケースを検証します。 2. トランザクション実行コードを検証します (RC=0 — 成功)。	IBM メインフレームデベロッパー
ステップログを確認します。	ログストリームに特定のレコードレベルの変更が反映されていることを確認します。	AWS メインフレームデベロッパー
ターゲットデータベースの数を確認します。	Apply Engine でレコードレベルのカウントを監視します。	正確には Linux です。
ターゲットデータベースのレコード数とデータレコードを検証します。	ターゲットデータベースにクエリを実行して、レコード数とデータレコードを検証します。	AWS 全般

関連リソース

- 「VSAM z/OS」 (正確なドキュメンテーション)
- 「適用エンジン」 (Precisely ドキュメンテーション)
- 「レプリケーターエンジン」 (Precisely ドキュメンテーション)
- 「ログストリーム」 (IBM ドキュメント)

追加情報

設定ファイルの例

これは、ソース環境がメインフレーム、ターゲット環境が Amazon MSK であるログストリームの設定ファイルの例です。

```
 -- JOBNAME -- PASS THE SUBSCRIBER NAME
 -- REPORT  progress report will be produced after "n" (number) of Source records
processed.

 JOBNAME VSMTOKFK;
 --REPORT EVERY 100;
 -- Change Op has been ‘I’ for insert, ‘D’ for delete , and ‘R’ for Replace. For RDS
it is 'U' for update
 -- Character Encoding on z/OS is Code Page 1047, on Linux and UNIX it is Code Page
819 and on Windows, Code Page 1252
 OPTIONS
 CDCOP('I', 'U', 'D'),
 PSEUDO NULL = NO,
 USE AVRO COMPATIBLE NAMES,
 APPLICATION ENCODING SCHEME = 1208;

 --       SOURCE DESCRIPTIONS

 BEGIN GROUP VSAM_SRC;
 DESCRIPTION COBOL ../copybk/ACCOUNT AS account_file;
 END GROUP;

 --       TARGET DESCRIPTIONS

 BEGIN GROUP VSAM_TGT;
 DESCRIPTION COBOL ../copybk/ACCOUNT AS account_file;
 END GROUP;

 --       SOURCE DATASTORE (IP & Publisher name)

 DATASTORE cdc://10.81.148.4:2626/vsmcdct/VSMTOKFK
 OF VSAMCDC
 AS CDCIN
 DESCRIBED BY GROUP VSAM_SRC ACCEPT ALL;

 --       TARGET DATASTORE(s) - Kafka and topic name

 DATASTORE 'kafka:///MSKTutorialTopic/key'
 OF JSON
 AS CDCOUT
 DESCRIBED BY GROUP VSAM_TGT FOR INSERT;
```

```
  --       MAIN SECTION

  PROCESS INTO
  CDCOUT
  SELECT
  {
  SETURL(CDCOUT, 'kafka:///MSKTutorialTopic/key')
  REMAP(CDCIN, account_file, GET_RAW_RECORD(CDCIN, AFTER), GET_RAW_RECORD(CDCIN,
 BEFORE))
  REPLICATE(CDCOUT, account_file)
  }
  FROM CDCIN;
```

キーペアの例

JCL を実行してkey pair を生成する方法の例を次に示します。

```
//SQDUTIL EXEC PGM=SQDUTIL //SQDPUBL DD DSN=&USER..NACL.PUBLIC, //
 DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=21200), // DISP=(,CATLG,DELETE),UNIT=SYSDA, //
 SPACE=(TRK,(1,1)) //SQDPKEY DD DSN=&USER..NACL.PRIVATE, //
 DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=21200), // DISP=(,CATLG,DELETE),UNIT=SYSDA, //
 SPACE=(TRK,(1,1)) //SQDPARMS DD  keygen //SYSPRINT DD SYSOUT= //SYSOUT DD SYSOUT=* //
SQDLOG DD SYSOUT=* //*SQDLOG8 DD DUMMY
```

を使用して CardDemo メインフレームアプリケーションをモダナイズする AWS Transform

Amazon Web Services、Santosh Kumar Singh、Cheryl du Preez

概要

AWS Transform は、メインフレームアプリケーションのモダナイズの迅速化を目的に設計されています。生成 AI を使用することでメインフレームのモダナイズプロセスを合理化します。レガシーコード分析、メインフレームドキュメント、ビジネスルールの抽出、モノリシックアプリケーションのビジネスドメインへの分解、コードリファクタリングなどの複雑なタスクを自動化します。アプリケーション分析や移行シーケンス計画などの複雑なタスクを自動化することで、モダナイズプロジェクトを迅速に実行します。モノリシックアプリケーションを分解する場合、 はメインフレームアプリケーションの変換 AWS Transform をインテリジェントにシーケンスします。これにより、ビジネス機能を並行して 変換できます。 AWS Transform は意思決定を加速し、運用の俊敏性と移行効率を向上させることができます。

このパターンでは、オープンソースのメインフレームアプリケーションのサンプルである CardDemo AWS Transform を使用して、 のメインフレームモダナイゼーション機能をテストするのに役立つstep-by-stepの手順を示します。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブな AWS アカウント
- 有効なAWS IAM アイデンティティセンター
- 管理者が を有効にできるようにするアクセス許可 AWS Transform
- 管理者が AWS Transform ウェブアプリケーションの Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 接続リクエストを受け入れることを許可するアクセス許可

制限事項

- AWS Transform は一部の でのみ使用できます AWS リージョン。対応リージョンのリスト全文は「Supported Regions for AWS Transform」よりご確認ください。
- AWS Transform は、共通ビジネス指向言語 (COBOL) から Java へのコード分析、ドキュメント生成、ビジネスルールの抽出、分解、リファクタリングをサポートしています。詳しくは

「Capabilities and key features」および「Supported file types for transformation of mainframe applications」をご確認ください。

- AWS Transformのメインフレーム変換機能では Service Quota があります。詳細については、「AWS Transformのクォータ」を参照してください。
- 共有ワークスペースでコラボレーションするには、すべてのユーザーが、 AWS Transform ウェブアプリケーションのインスタンス AWS IAM アイデンティティセンター に関連付けられている の同じインスタンスの登録済みユーザーである必要があります。
- Amazon S3 バケット と は、同じ AWS アカウント とリージョンにある AWS Transform 必要があります。

アーキテクチャ

このパターンで構築するアーキテクチャを次の図に示します。

この図表は、次のワークフローを示しています:

1. AWS Transform はコネクタを使用して、Amazon S3 バケットに保存されている CardDemo メインフレームアプリケーションにアクセスします。
2. AWS Transform は AWS IAM アイデンティティセンター を使用してユーザーアクセスと認証を管理します。システムは、認証、認可、暗号化、アクセス管理のための複数のセキュリティコントロールを実行し、処理中のコードとアーティファクトを保護します。ユーザーはチャットインターフェイスを介して AWS Transform エージェントとやり取りします。特定のタスクに関する指示を AI エージェントに英語で提供できます。詳細については、 AWS Transform ドキュメントの「Human in the loop (HITL)」を参照してください。
3. AI エージェントは、ユーザーの指示を解釈し、ジョブプランを作成し、ジョブを実行可能なタスクに分割して、自律的にアクションを実行します。ユーザーは変換を確認して承認できます。変換タスクには以下が含まれます。
   - コード分析 – ファイル名、ファイルタイプ、コード行、パスなどの詳細について、各ファイルのコードを AWS Transform 分析します。エージェントはソースコードを分析し、分類の実行、依存関係マッピングの作成、欠落しているアーティファクトの特定を行います。また、重複するコンポーネントも識別します。
   - ドキュメント生成 – メインフレームアプリケーションのドキュメント AWS Transform を生成します。コードを分析することで、レガシーシステムに存在するビジネスロジック、フロー、統合、依存関係の説明など、アプリケーションプログラムの詳細なドキュメントを自動的に作成できます。

- ビジネスロジック抽出 – COBOL プログラム AWS Transform を分析してコアビジネスロジックを文書化し、基本的なビジネスロジックを理解するのに役立ちます。
- コード分解 – プログラムとコンポーネント間の依存関係を考慮したドメインにコードを AWS Transform 分解します。同じドメイン内で関連ファイルとプログラムをグループ化すると、組織が改善され、より小さなコンポーネントに分割するときにアプリケーションの論理構造が保持されます。
- 移行ウェーブ計画 – 分解フェーズで作成したドメインに基づいて、推奨されるモダナイゼーション順序で移行ウェーブ計画 AWS Transform を生成します。
- コードリファクタリング – すべてのドメインファイルまたは選択したドメインファイルのコードを Java コードに AWS Transform リファクタリングします。この動作は、アプリケーションの重要なビジネスロジックを維持しながら、モダナイズされたクラウド最適化 Java アプリケーションにリファクタリングすることを目的としています。

4. AWS Transform は、リファクタリングされたコード、生成されたドキュメント、関連するアーティファクト、ランタイムライブラリを Amazon S3 バケットに保存します。以下を行うことができます。
   - Amazon S3 バケットのランタイムフォルダにアクセスします。
   - AWS Transform ドキュメントの「モダナイズされたアプリケーションのリファクタリング後のビルドとデプロイ」に従って、アプリケーションをビルドおよびデプロイします。
   - チャットインターフェイスを使用して、サンプル AWS CloudFormation AWS Cloud Development Kit (AWS CDK)、または Hashicorp Terraform テンプレートをリクエストしてダウンロードします。これらのテンプレートは、リファクタリングされたアプリケーションをサポートするために必要な AWS リソースをデプロイするのに役立ちます。
   - リフォージを使用すると、大規模言語モデル (LLM) を利用してリファクタリング済みのコード品質が向上します。リファクタリングエンジンは、COBOL を Java コードに変換しながら、COBOL の機能的同等性を維持します。リフォージは、変換後に実行できるオプション手順です。このステップでは LLM を使用してネイティブ Java とよく似たコードを再構築します。これにより、可読性と保守性が向上します。リフォージは、コードの理解に役立つ人間が読めるコメントを追加し、最新のコーディングパターンとベストプラクティスを実行します。

ツール

AWS のサービス

- AWS Transform はエージェンティック AI を使用して、.NET、メインフレーム、VMware ワークロードなどのレガシーワークロードのモダナイズを加速します。

- AWS IAM アイデンティティセンター を使用すると、 AWS アカウント およびクラウドアプリケーションへのシングルサインオン (SSO) アクセスを一元管理できます。
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、あらゆる量のデータを保存、保護、取得できるクラウドベースのオブジェクトストレージサービスです。

コードリポジトリ

オープンソースの AWS CardDemo メインフレームアプリケーションをサンプルアプリケーションとして使用して、メインフレームのモダナイゼーションを開始できます。

ベストプラクティス

- 小規模から始める – メインフレームアプリケーションの AWS Transform 分析と変換の方法を理解するために、小規模で複雑ではないコード (15,000 ~ 20,000 行のコード) から始めます。
- 人間の専門知識と組み合わせる – 人間の専門知識を適用して最適な結果を得ると同時に、アクセラレータ AWS Transform ーとして使用します。
- レビューとテストを徹底する – 変換されたコードを注意深く確認し、包括的なテストを実行して、変換後の機能同等性を検証します。
- フィードバックを提供する – 改善のためのフィードバックと提案を提供するには、 のフィードバックを送信するボタンを使用する AWS マネジメントコンソール か、 でケースを作成しますAWS サポート。詳細については、「サポートケースの作成」を参照してください。いただいたフィードバックを元に、サービス改善と将来的な開発を行います。

エピック

メインフレームアプリケーションを準備する

タスク	説明	必要なスキル
バケットを作成します。	AWS Transform が有効になっているのと同じ AWS アカウント およびリージョンに Amazon S3 バケットを作成します。このバケットを使用してメインフレームアプリケーションコードを保存し、この	AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル
	バケット AWS Transform を使用して、生成されたドキュメント、リファクタリングされたコード、および変換に関連付けられたその他のファイルを保存します。手順については、Amazon S3 ドキュメントの「バケットの作成」を参照してください。	

タスク	説明	必要なスキル
サンプルメインフレームアプリケーションを準備します。	1. 次のコマンドを入力し、CardDemo リポジトリをローカルのワークステーションにクローンします。 `git clone https://github.com/aws-samples/aws-mainframe-modernization-carddemo.git` 2. `carddemo` という名前のフォルダを新規作成します。 3. メインフレームソースコードを含む app フォルダを、クローンされたリポジトリから `carddemo` フォルダにコピーします。 4. `cardemo` フォルダを ZIP ファイルに圧縮します。 5. 作成した Amazon S3 バケットに ZIP ファイルをアップロードします。手順については、Amazon S3 ドキュメントの「オブジェクトのアップロード」を参照してください。	アプリ開発者、DevOps エンジニア

IAM Identity Center と を設定する AWS Transform

タスク	説明	必要なスキル
IAM アイデンティティセンターにユーザーを追加します。	IAM アイデンティティセンターに見込みユーザーを追加します。 AWS Transform ドキュメントの「IAM Identity Center でのユーザーの追加」の手順に従います。	AWS 管理者
ユーザーを有効に AWS Transform して追加します。	1. 有効にします AWS Transform。「Enable AWS Transform」の手順に従います。 2. ユーザーを に追加します AWS Transform。「ユーザーの追加 AWS Transform」の手順に従います。	AWS 管理者
AWS Transform ウェブアプリケーションへのユーザーアクセスを設定します。	各ユーザーは、 AWS Transform ウェブアプリケーションにアクセスするための招待を受け入れる必要があります。 AWS Transform ドキュメントの「招待を受け入れる」の手順に従います。	アプリ開発者、アプリオーナー
AWS Transform ウェブアプリケーションにログインします。	「 にサインインする AWS Transform」の手順に従います。	アプリ開発者、アプリオーナー
ワークスペースをセットアップします。	ユーザーが AWS Transform ウェブアプリケーションでコラボレーションできるワークスペースを設定します。 AWS Transform ドキュメント	AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	の「ワークスペースのセットアップ」の手順に従います。	

メインフレームアプリケーションの変換

タスク	説明	必要なスキル
変換ジョブを作成します。	CardDemo メインフレームアプリケーションをモダナイズする変換ジョブを作成します。手順については、AWS Transform ドキュメントの「ジョブの作成と開始」を参照してください。 AWS Transform チャットインターフェイスで目標を設定するように求められたら、メインフレームモダナイゼーションの実行 (IBM z/OS から へ AWS) を選択し、コードの分析、技術ドキュメントの生成、ビジネスロジック、コードの分解、移行シーケンスの計画、コードを Java に変換を選択します。	アプリ開発者、アプリオーナー
コネクタをセットアップします。	CardDemo メインフレームアプリケーションを含む Amazon S3 バケットへのコネクタを構築します。このコネクタにより AWS Transform 、はバケット内のリソースにアクセスし、連続する変換関数を実行できます。手順については、 AWS Transform ドキュ	AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	メントの「コネクタのセットアップ」を参照してください。	
コード分析を実行します。	1. [アセットの場所を指定] ページで、アップロードした `carddemo` ZIP ファイルの Amazon S3 バケットパスを入力します。 2. 承認と送信を選択します AWS Transform。コード分析が開始されます。 3. [Worklog] タブからステータスがモニタリングできます。 4. 分析が完了したら、左側のナビゲーションペインの [コードの分析] で、[コード分析結果の表示] を選択します。 5. (オプション) [ダウンロード] を選択して、完全なアセットリスト、欠落しているソースコード、依存関係ファイルをダウンロードします。 詳細については、 AWS Transform ドキュメントの「コード分析」を参照してください。	アプリ開発者、アプリオーナー

タスク	説明	必要なスキル
技術ドキュメントを生成します。	1. 左側のナビゲーションペインの [技術ドキュメントの生成] から [ファイルの選択と設定] を選択します。 2. COBOL または JCL を展開し、1 つ以上のファイルを選択します。 3. ドキュメントの詳細レベルを選択します。 • 概要 – スコープ内の各ファイルの概要を示します。また、各ファイルの概要を 1 行で提供します。 • 機能仕様の詳細 – メインフレームアプリケーション変換スコープ内の各ファイルの包括的な詳細を提供します。詳細には、ロジックとフロー、特定されたビジネスルール、データフロー、依存関係、入出力処理、およびさまざまなトランザクションの詳細が含まれます。 4. 送信先 AWS Transformを選択します。 5. [Worklog] タブで進行状況をモニタリングします。	アプリ開発者、アプリオーナー

タスク	説明	必要なスキル
	Note ドキュメントの生成時間は、ファイルの数とコード行に応じて数分から数時間まで異なります。 6. 完了したら、[ドキュメント結果の確認] を選択します。 7. ウェブアプリケーションから生成されたドキュメントにアクセスするか、ダウンロードします。生成されたドキュメントは Amazon S3 バケットにも保存されます。 8. チャットインターフェイスで質問をして、生成されたドキュメントを調べます。例えば、「CBACT01C の機能を教えてください」などの質問ができます。 詳細については、ドキュメントの「技術ドキュメントの生成」を参照してください。AWS Transform	

タスク	説明	必要なスキル
ビジネスロジックを抽出します。	1. 左側のナビゲーションペインで [ビジネスロジックを抽出] を展開し、[ビジネスロジック抽出を行うファイルを選択] を選択します。 2. COBOL または JCL を展開し、1 つ以上のファイルを選択します。 3. 送信先 AWS Transformを選択します。 4. [Worklog] タブで進行状況をモニタリングします。 **Note** ビジネスロジックの抽出時間は、ファイル数とコード行に応じて数分から数時間まで異なります。 5. 抽出が完了したら、[ビジネスロジック抽出結果の確認] を選択します。 6. COBOL または JCL ファイルを選択し、[表示] を選択します。 7. [フロー図と機能ルール] の範囲を変更して、サポートコードを含む各レベルのフローチャートを確認します。 8. (オプション) Amazon S3 バケットに JSON 形式で保存	アプリ開発者、アプリオーナー

タスク	説明	必要なスキル
	されている、生成されたビジネスロジックを確認します。 詳細については、 AWS Transform ドキュメントの「Extract business logic」を参照してください。	

タスク	説明	必要なスキル
コードを分解します。	1. 左側のナビゲーションペインで、[コードを分解] を展開し、[ドメインに分解] を選択します。 2. [Actions] リストから [ドメインを作成] を選択します。 3. 新規ドメインの名称 (`Bill payment` など) を入力します。 4. (オプション) 説明文を入力します。 5. [ファイルを見つける] の検索バーで `CB00` を見つけ、ファイルを選択します。 6. [シードとしてマーク] を選択します。 7. シードフラグが [いいえ] から [はい] に変わることを確認します。 8. [作成] を選択します。 9. [保存] を選択します。 10[分解] を選択します。 11.ドメイン名を選択して分解出力を確認します。 12分解が完了したら、送信先AWS Transformを選択します。 分解とシードの詳細については、 AWS Transform ドキュメ	アプリ開発者、アプリオーナー

タスク	説明	必要なスキル
	ントの「分解」を参照してください。	
移行ウェーブを計画する	CardDemo アプリケーションの移行ウェーブを計画します。「 AWS Transform ドキュメント」の「移行ウェーブ計画」の指示に従って、ウェーブ計画を確認して編集します。	アプリ開発者、アプリオーナー
コードをリファクタリングします。	1. CardDemo メインフレームアプリケーションを、すべてまたは選択したドメインファイルの Java コードにリファクタリングします。AWS Transform ドキュメントの「リファクタリングコード」の手順に従います。 2. リファクタリングプロセスが完了したら、モダナイズされた Java アプリケーションを構築してデプロイします。 AWS Transform ドキュメントのモダナイズされたアプリケーションのリファクタリング後のビルドとデプロイの手順に従います。	アプリ開発者、アプリオーナー

タスク	説明	必要なスキル
(オプション) Reforge を使用して Java コードを改善します。	1. 新規ジョブを作成し、`Reforge the code` の目的を入力します。 2. モダナイズされたプロジェクトの を入力します AWS Transform。このプロジェクトは Amazon S3 バケットにある必要があります。 3. どのサービスクラスを再フォージするかを指定する Java クラスリストを入力します。 4. Amazon S3 バケットで生成された出力を確認します。 詳細については、 AWS Transform ドキュメントの「リフォージ」を参照してください。	アプリ開発者、アプリオーナー

タスク	説明	必要なスキル
デプロイを合理化します。	AWS Transform は、CloudFormation、 AWS CDK、または Terraform の infrastructure as code (IaC) テンプレートを提供できます。これらのテンプレートは、コンピューティング、データベース、ストレージ、セキュリティリソースなどのコアコンポーネントをデプロイするのに役立ちます。 1. AWS Transform チャットインターフェイスで、 を入力してテンプレートをリクエストします。ここで`Share the mainframe refactor <service> templates`、`<service>` はサポートされている IaC サービスの 1 つです。 2. 任意のサービスを使用してテンプレートをデプロイします。以下のリソースを参照してください。 • CloudFormation コンソールからスタックを作成する (CloudFormation ドキュメント) • AWS CDK アプリケーションのデプロイ (AWS CDK ドキュメント) • Build infrastructure (Terraform ドキュメント)	アプリ開発者、アプリオーナー

タスク	説明	必要なスキル
	詳細については、 AWS Transform ドキュメントの「デプロイ機能」を参照してください。	

トラブルシューティング

問題	ソリューション
AWS Transform ウェブアプリケーションでソースコードまたは生成されたドキュメントを表示できません。	Amazon S3 バケットの CORS アクセス許可にポリシーを追加して、 をオリジン AWS Transform として許可します。詳細については、 AWS Transform ドキュメントのS3 バケット CORS アクセス許可」を参照してください。

関連リソース

AWS ドキュメント

- メインフレームアプリケーションの変換 (AWS Transform ドキュメント)

その他の AWS リソース

- で AI エージェントを使用して Mainframe Modernization ジャーニーを加速する AWS Transform (AWS ブログ記事)
- AWS Transform よくある質問
- AWS IAM アイデンティティセンター よくある質問

動画とチュートリアル

- Amazon Q Developer の概要: 変換 (AWS スキルビルダー)

- AWS re:Invent 2024 - Amazon Q Developer を使用してメインフレームアプリケーションをより迅速にモダナイズする (YouTube)
- AWS re:Invent 2024 - 移行とモダナイゼーションを自動化してトランスフォーメーションを加速する (YouTube)
- AWS re:Invent 2024 - トヨタが gen AI でイノベーションを推進し、運用効率を高める (YouTube)

> **Note**
>
> AWS Transform は、以前はメインフレームの Amazon Q Developer 変換と呼ばれていました。

と Terraform を使用してメインフレームアプリケーションをモダナイズ AWS Transform およびデプロイする

Amazon Web Services、Mason Cahill、Polaris Jhandi、Prachi Khanna、Sivasubramanian Ramani、Santosh Kumar Singh

概要

AWS Transform は、.NET、メインフレーム、VMware ワークロードの大規模モダナイズを加速します。評価、コード分析、リファクタリング、分解、依存関係マッピング、検証、変換計画などの複雑なタスクを自動化する特殊な AI エージェントをデプロイします。このパターンは、 AWS Transform を使用してメインフレームアプリケーションをモダナイズし、Hashicorp Terraform を使用して AWS インフラストラクチャにデプロイする方法を示しています。この手順はオープンソースのメインフレームアプリケーションのサンプルである CardDemo を、COBOL から最新の Java アプリケーションに変換する際に利用できます。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブな AWS アカウント
- AWS リソースを作成してアプリケーションをデプロイするための管理アクセス許可
- 設定済みの Terraform バージョン 1.5.7 以降
- AWS Terraform のプロバイダー、設定済み
- 有効なAWS IAM アイデンティティセンター
- 有効なAWS Transform
- 変換ジョブを実行できるコントリビューターロールを持つ AWS Transform ワークスペースにオンボーディングされたユーザー

制限事項

- AWS Transform は一部の でのみ使用できます AWS リージョン。対応リージョンのリスト全文は「Supported Regions for AWS Transform」よりご確認ください。
- AWS Transformのメインフレーム変換機能では Service Quota があります。詳細については、「AWS Transformのクォータ」を参照してください。

- 共有ワークスペースでコラボレーションするには、すべてのユーザーが、 AWS Transform ウェブアプリケーションのインスタンス AWS IAM アイデンティティセンター に関連付けられている の同じインスタンスの登録済みユーザーである必要があります。
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケット と は、同じ AWS アカウント とリージョンにある AWS Transform 必要があります。

アーキテクチャ

次の図は、レガシーアプリケーションのエンドツーエンドのモダナイズと、 AWS クラウドへのデプロイを示しています。アプリケーションとデータベースの認証情報は に保存され AWS Secrets Manager、Amazon CloudWatch はモニタリングおよびログ記録機能を提供します。

この図表は、次のワークフローを示しています:

1. を通じて AWS IAM アイデンティティセンター、ユーザーは AWS Transform で認証とアクセスを行います AWS アカウント。
2. ユーザーは COBOL メインフレームコードを Amazon S3 バケットにアップロードし、 AWS Transformで変換を開始します。
3. AWS Transform は COBOL コードをクラウドネイティブの Java コードにモダナイズし、モダナイズされたコードを Amazon S3 バケットに保存します。
4. Terraform は、Application Load Balancer、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンス、Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) データベースなど、モダナイズされたアプリケーションをデプロイするための AWS インフラストラクチャを作成します。Terraform は、モダナイズされたコードを Amazon EC2 インスタンスにデプロイします。
5. VSAM ファイルは Amazon EC2 にアップロードされ、Amazon EC2 から Amazon RDS データベースに移行されます。

ツール

AWS のサービス

- Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) は、 AWS クラウドでスケーラブルなコンピューティング容量を提供します。仮想サーバーを必要な数だけ起動して、迅速にスケールアップまたはスケールダウンができます。このパターンでは、SQL Server フェイルオーバークラスターインスタンスは Amazon EC2 インスタンスにインストールされます。

- AWS IAM アイデンティティセンター を使用すると、 AWS アカウント およびクラウドアプリケーションへのシングルサインオン (SSO) アクセスを一元管理できます。
- Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) を使用して、 AWS クラウドでリレーショナルデータベース (DB) をセットアップ、運用、スケーリングできます。
- AWS Secrets Manager を使用すると、コード内のハードコードされた認証情報 (パスワードを含む) を Secrets Manager への API コールで置き換えて、プログラムでシークレットを取得することができます。
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、あらゆる量のデータを保存、保護、取得できるクラウドベースのオブジェクトストレージサービスです。
- AWS Transform はエージェンティック AI を使用して、.NET、メインフレーム、VMware ワークロードなどのレガシーワークロードのモダナイズを加速します。

その他のツール

- Apache Maven は、Java プロジェクト用のオープンソースのソフトウェアプロジェクト管理およびビルド自動化ツールです。
- Apache Tomcat は、Java コード用のオープンソースの Servlet コンテナおよびウェブサーバーです。
- HashiCorp Terraform は、コードを使用してクラウドインフラストラクチャとリソースをプロビジョニングして管理するのに役立つ infrastructure as code (IaC) ツールです。
- Spring Boot は、Java の Spring Framework 上に構築されたオープンソースフレームワークです。

コードリポジトリ

このパターンで使用するコードは、GitHub 内の「Mainframe Transformation E2E」リポジトリから取得できます。このパターンでは、オープンソースの AWS CardDemo メインフレームアプリケーションをサンプルアプリケーションとして使用します。

ベストプラクティス

- 移行対象となるコードとリソースの完全な所有権を割り当てます。
- 完全な移行にスケーリングする前に、概念実証を開発してテストします。
- すべてのステークホルダーからのコミットメントを得てください。
- 明確なコミュニケーションチャネルを確立します。
- 実用最小限の製品 (MVP) 要件を定義し文書化します。

- 明確な成功基準を設定します。

エピック

メインフレームアプリケーションコードの準備とアップロード

タスク	説明	必要なスキル
バケットを作成します。	AWS Transform が有効になっているのと同じ AWS アカウント およびリージョンに Amazon S3 バケットを作成します。このバケットを使用して、アプリケーションのビルドと実行に必要なメインフレームアプリケーションコード、データ、その他のスクリプトを保存します。 は、このバケット AWS Transform を使用して、リファクタリングされたコード、および変換に関連付けられたその他のファイルを保存します。手順については、Amazon S3 ドキュメントの「バケットの作成」を参照してください。	一般的な AWS、AWS 管理者
バケットの CORS アクセス許可を設定します。	アクセス用にバケットを設定するときは AWS Transform 、バケットの Cross-Origin Resource Sharing (CORS) を設定する必要があります。正しく設定されていないと、AWS Transformのインライン表示またはファイル比較機能が使用できなくなる場合があります。バケットの CORS	一般的な AWS、AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	を設定する方法について、詳しくは Amazon S3 バケットの「Cross-Origin Resource Sharing (CORS) の使用」をご確認ください。ポリシーについては、 AWS Transform ドキュメントのS3 バケット CORS アクセス許可」を参照してください。	
サンプルメインフレームアプリケーションコードを準備します。	1. 次のコマンドを入力し、CardDemo リポジトリをローカルのワークステーションにクローンします。 `git clone https://github.com/aws-samples/aws-mainframe-modernization-carddemo.git` 2. `aws-mainframe-modernization-carddemo` フォルダを ZIP ファイルに圧縮します。 3. 作成した Amazon S3 バケットに ZIP ファイルをアップロードします。手順については、Amazon S3 ドキュメントの「オブジェクトのアップロード」を参照してください。	AWS 全般、アプリ開発者

メインフレームアプリケーションの変換

タスク	説明	必要なスキル
AWS Transform ジョブをセットアップします。	1. 認証情報を使用してログインして、 AWS Transform ウェブアプリケーションにアクセスします。 2. AWS Transform ドキュメントの「ワークスペースのセットアップ」の手順に従って、新しいワークスペースを作成します。 3. ワークスペースのランディングページで、ジョブの作成 AWS Transform を依頼を選択します。 4. 次に、ジョブのタイプとして [メインフレームのモダナイズ] を選択します。 5. チャットウィンドウで [コードを Java に変換] と入力します。 6. 推奨されるジョブタイプ、名前、目標を確認します。[はい] を押して確認します。 7. [ジョブの作成] を選択します。	アプリ開発者、アプリオーナー
コネクタをセットアップします。	1. 作成した Amazon S3 バケットを使用してコネクタを設定します。手順については、 AWS Transform ドキュメントの「コネクタのセットアップ」を参照	アプリ開発者、アプリオーナー

タスク	説明	必要なスキル
	してください。プロンプトが表示されたら、Amazon S3 バケットの `aws-mainframe-modernization-carddemo` zip ファイルのパスを入力します。 2. 分析が完了するまで待ちます。	
コードを変換します。	1. AWS Transform ドキュメントの「コードを分析する」の指示に従って、コード分析の結果を確認します。 2. AWS Transform ドキュメントの「リファクタリングコード」の指示に従ってメインフレームコードをリファクタリングします。サンプル CardDemo メインフレームアプリケーションでは、デフォルト設定を受け入れることができます。 3. リファクタリングが完了するまで待ちます。 4. [結果の表示] を選択して、Amazon S3 バケット内のリファクタリングされたコードのパスを表示します。ファイルパスを書き留めておきます。後で必要になります。	アプリ開発者、アプリオーナー

Terraform を使用してインフラストラクチャをデプロイする

タスク	説明	必要なスキル

テンプレートを更新します。	1. 次のコマンドを入力して、メインフレーム変換 E2E リポジトリをローカルワークステーションにクローンします。
	`git clone https://github.com/aws-samples/sample-mainframe-transformation-e2e.git`
	2. 現在のパブリック IP アドレスを取得するには、次のコマンドを入力します。
	`curl checkip.amazonaws.com`
	3. 以下のコマンドを入力して、インフラストラクチャのディレクトリに移動します。
	`cd mainframe-transformation-e2e/infra`
	4. `variables.tf` ファイルを開きます。
	5. `YOUR_IP_ADDRESS_HERE` を IP アドレスに置き換えます。
	6. パブリックのホストゾーンがある場合は、次の操作を行います。
		一般的な AWS、AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル

	a. hosted_zone_name をホストゾーン名に置き換えます。
	b. true に hosted_zone_enabled を設定します。
	
	パブリックのホストゾーンがない場合は、次の操作を行います。
	a. 次のコマンドを入力して自己署名証明書を生成します。
	
	`openssl genrsa 2048 > my-private-key.pem`
	`openssl req -new -x509 -nodes -sha256 -days 365 -key my-private-key.pem -outform PEM -out my-certificate.pem`
	
	b. 次のコマンドを入力して、証明書を AWS Certificate Manager (ACM) にインポートします。
	
	`aws acm import-certificate \`
	`--certificate fileb://my-certificate.pem \`	

タスク	説明	必要なスキル
	--private-key fileb://my-private-key.pem このコマンドの出力には、インポートされた証明書の Amazon リソースネーム (ARN) が含まれます。 c. self_signed_cert_arn を証明書の ARN に置き換えます。 d. hosted_zone_enabled を false に設定します。 7. aws_region をターゲットリージョンに変更します。デフォルトは us-east-1 です。 8. variables.tf ファイルを保存して閉じます。 **Note** 本番稼働および本番稼働に近い環境では、追加のセキュリティコンポーネントを設定します。例えば、[AWS WAF Application Load Balancer の保護] を有効にします。	

タスク	説明	必要なスキル

インフラストラクチャを準備します。	1. 次のコマンドを入力して、Terraform を初期化します。
	`terraform init`
	2. 実行プランを生成するには、次のコマンドを入力します。
	`terraform plan`
	3. 計画を確認し、作成されるリソースとインフラストラクチャコンポーネントを検証します。
	4. 次のコマンドを入力してインフラストラクチャをデプロイします。
	`terraform apply`
	5. プロンプトが表示されたら、yes と入力してデプロイを確認します。
	6. デプロイが完了するまで待ちます。
		Terraform

Amazon EC2 インスタンスに Apache Tomcat をインストールして設定する

タスク	説明	必要なスキル
必要なソフトウェアをインストールします。	1. AWS Systems Manager Session Manager を使用し	アプリ開発者、移行エンジニア

タスク	説明	必要なスキル

	て Amazon EC2 インスタンスに接続します。
	2. ルートユーザーに切り替えるには、次のコマンドを入力します。
	`sudo su -`
	3. 以下のコマンドを入力して、scripts ディレクトリに移動します。
	`cd /opt/scripts`
	4. install_software.sh スクリプトを確認します。このスクリプトは、Java 17、Apache Maven、および Apache Tomcat 10.0.23 をインストールします。
	5. ユースケースに応じてスクリプトを更新します。
	6. 次のコマンドを入力して、スクリプトを実行可能にします。
	`chmod +x install_software.sh`
	7. 次のコマンドを入力してスクリプトを実行します。
	`./install_software.sh`	

タスク	説明	必要なスキル

ソフトウェアのインストールを確認します。	1. 次のコマンドを入力して Tomcat サーバーを起動します。
	`/opt/tomcat/apache-tomcat-10.0.23/bin/startup.sh`
	2. 次のコマンドを入力してウェブサーバーのレスポンスを確認します。
	`curl http://localhost:8080`
	出力により、Tomcat が HTML ページを提供していることが確認されます。
		アプリ開発者、移行エンジニア

モダナイズされたアプリケーションコードをコンパイルしてパッケージ化する

タスク	説明	必要なスキル
生成されたコードをダウンロードして抽出します。	1. download_and_extract.sh スクリプトを実行可能にするには、次のコマンドを入力します。このスクリプトは、Amazon S3 バケットに保存されているリファクタリングされたコードと Gapwalk ランタイムライブラリをダウンロードします。	アプリ開発者、移行エンジニア

タスク	説明	必要なスキル

	`chmod +x /opt/scripts/download_and_extract.sh`
	2. 次のコマンドを入力してスクリプトを実行します。`<file_path>` を Amazon S3 バケット内の generated.zip ファイルへのパスに置き換えます。
	`./download_and_extract.sh <file_path>`
	Note
	ファイルパスは通常 `s3://<bucket-name>/transform_output/<aws_transform_job_id>/code transformation/generated.zip` です。
	3. 次のコマンドを入力して、shared フォルダに移動します。
	`cd /opt/runtime/velocity/shared`	

タスク	説明	必要なスキル

	4. deploy-velocity-runtime.sh スクリプトをコピーするには、次のコマンドを入力します。
	`cp /opt/scripts/deploy-velocity-runtime.sh .`
	5. 次のコマンドを入力して、コピーしたスクリプトを実行可能にします。
	`chmod +x deploy-velocity-runtime.sh`
	6. 次のコマンドを入力してスクリプトを実行します。このスクリプトは、プロジェクトオブジェクトモデル (POM) ファイルに存在するすべての必要な Web Application Archive (WAR) 依存関係をリポジトリフォルダにコピーします。
	`./deploy-velocity-runtime.sh`
	7. エラーがないこと、および必要な WAR 依存関係がローカル Maven リポジトリにインストールされていることを確認します。	

タスク	説明	必要なスキル

モダナイズされたアプリケーションを構築します。	1. 以下のコマンドを入力して、app-pom プロジェクトディレクトリに移動します。
	`cd /opt/codebase/app-pom/`
	2. 次のコマンドを入力して Maven をインストールします。
	`mvn clean install`
	3. インストールと構築が完了するまで待ちます。
	Note
	CardDemo アプリケーションでこのコマンドを実行すると、app-web プロジェクトの警告メッセージが表示されることがあります。これらの警告は無視してかまいません。
	4. 構築が正常に完了したら、`app-service/target/app-service-1.0.0.war` と `app-web/target/app-web-1.0.0.war` が存
		アプリ開発者、移行エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	在していることを確認します。 **Important** この段階では Tomcat サーバーを再起動しないでください。必要なデータベースがないため、エラーが発生します。サーバーを再起動する前に、データベースを設定する必要があります。	

データベースの移行

タスク	説明	必要なスキル
データベースと JICS スキーマを作成します。	1. 次のコマンドを入力して、csd commands フォルダの名前を csd_commands に変更します。これにより、フォルダ名からスペースが削除されます。 `mv /opt/codebase/extra/csd\ commands/ /opt/codebase/extra/csd_commands` 2. 以下のコマンドを入力して、scripts ディレクトリに移動します。	アプリ開発者、移行エンジニア

タスク	説明	必要なスキル

	`cd /opt/scripts`
	3. 次のコマンドを入力して、データベース移行スクリプトを実行可能にします。
	`chmod +x database_migration_setup.sh`
	4. 次のコマンドを入力して、次の変数をパラメータとして設定します。
	`RDS_ENDPOINT=<database_endpoint> SECRET_NAME=<secret_name> JICS_SQL_SCRIPT_DIR=/opt/runtime/velocity/jics/sql/jics.sql INIT_JICS_SQL_SCRIPT_DIR=/opt/codebase/extra/csd_commands/sql/aws-mainframe-modernization-carddemo-main/app/csd/initJics.sql`
	コードの説明は以下のとおりです。
	• <database_endpoint> は、Terraform を通じてデプロイした Amazon RDS データベースのエンドポイントです。	

タスク	説明	必要なスキル

	• <secret_name> は、Terraform を通じてデプロイした AWS Secrets Manager シークレットの名前です。
	5. 次のコマンドを入力して、データベース移行スクリプトを実行します。
	`./database_migration_setup.sh $RDS_ENDPOINT $SECRET_NAME $JICS_SQL_SCRIPT_DIR $INIT_JICS_SQL_SCRIPT_DIR`
	6. 次のコマンドを入力して、Amazon EC2 インスタンスからデータベースに接続します。
	`psql -h <Your Amazon RDS Endpoint> -U foo -p 5432 postgres`
	7. プロンプトが表示されたら、データベースの認証情報を入力します。	

タスク	説明	必要なスキル

データベースの作成を検証します。	1. すべてのデータベースを一覧表示するには、以下のコマンドを入力します。
	`\l`
	2. jics データベースに切り替えるには、次のコマンドを入力します。
	`\c jics`
	3. 次のコマンドを入力して、作成されたテーブルのリストを確認します。
	`\dt`
		アプリ開発者、移行エンジニア

タスク	説明	必要なスキル

データを JICS データベースに移行します。	1. execute_listcat_sql.sh スクリプトを実行可能にするには、次のコマンドを入力します。
	`chmod +x execute_listcat_sql.sh`
	2. 次のコマンドを入力して、LISTCAT SQL ファイルを含むディレクトリである PATH_TO_LISTCAT_SQL_FILES 変数を設定します。
	`PATH_TO_LISTCAT_SQL_FILES=/opt/codebase/extra/listcat/sql/cluster/aws-mainframe-modernization-carddemo-main/app/catlg`
	3. RDS_ENDPOINT と SECRET_NAME 、および PATH_TO_LISTCAT_SQL_FILES 変数が前の手順に従って正しく設定されていることを確認します。
	4. 次のコマンドを入力して execute_listcat_sql.sh スクリプトを実行します。
	`./execute_listcat_sql.sh $RDS_ENDPOINT $SECRET_NAME`
		アプリ開発者、移行エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	`$PATH_TO_LISTCAT_SQL_FILES` このスクリプトは、JICS データベースの VSAM ファイルプロパティを更新し、データベースを変更するために必要なクエリを実行します。	

モダナイズされたアプリケーションをインストールする

タスク	説明	必要なスキル

モダナイズ済みのアプリケーションを Amazon EC2 インスタンスにインストールします。	1. application_installer.sh スクリプトを実行可能にするには、次のコマンドを入力します。
	
	`chmod +x /opt/scripts/application_installer.sh`
	
	2. 次のコマンドを入力して、次の変数をパラメータとして設定します。
	
	`RDS_ENDPOINT=<database_endpoint>`
	`SECRET_NAME=<secret_name>`
	`AIX_JSON_FILE_PATH=/opt/codebase/extra/csd_commands/json/aws-mainframe-modernization-carddemo-`
		アプリ開発者、クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
	main/jicsFileAix.j son LISTCAT_JSON_F ILES_DIR=/opt/code base/extra/listcat /json/cluster/defa ult/aws-mainframe- modernization-card demo-main/app/catlg S3_PATH_FOR_EBCD IC_DATA_FILES=s3:/ /<bucket_name>/tra nsform-output/<job _id>/inputs/aws-ma inframe-modernizat ion-carddemo-main/ app/data/EBCDIC コードの説明は以下のとおりです。 • <database_endpoint> は、Terraform を通じてデプロイした Amazon RDS データベースのエンドポイントです。 • <secret_name> は、Terraform を通じてデプロイした AWS Secrets Manager シークレットの名前です。 • <bucket_name> は、モダナイズされたアプリケーションを含む Amazon S3 バケットの名前です。	

タスク	説明	必要なスキル

	• <job_id> は AWS Transform ジョブの ID です。
	3. application_installer.sh スクリプトを実行するには、次のコマンドを入力します。
	`./application_installer.sh $RDS_ENDPOINT $SECRET_NAME $AIX_JSON_FILE_PATH $LISTCAT_JSON_FILES_DIR $S3_PATH_FOR_EBCDIC_DATA_FILES`
	4. /opt/tomcat/apache-tomcat-10.0.23/workingdir/config フォルダの application-utility-pgm.yml ファイルで、エンコードパラメータを次のように変更します。
	`encoding : CP1047`
	Note
	AWS Blu Age を使用して でアプリケーション AWS Transform を自動的にリファクタリングする場合は、YAML ファイルを使用してアプリケーションと	

タスク	説明	必要なスキル
	そのランタイム環境を設定します。例えば、アプリケーションの application-main.yml ファイルでログを設定できます。使用可能なプロパティの詳細については、AWS 「BluAge ランタイムのプロパティを有効にする」を参照してください。	

タスク	説明	必要なスキル

Tomcat サーバーを再起動します。	1. 以下のコマンドを入力して、ワーキングディレクトリに移動します。
	`cd /opt/tomcat/apache-tomcat-10.0.23/workingdir`
	2. Tomcat サーバーを停止および起動するには、次のコマンドを入力します。
	`/opt/tomcat/apache-tomcat-10.0.23/bin/shutdown.sh`
	`/opt/tomcat/apache-tomcat-10.0.23/bin/startup.sh`
	3. 次のコマンドを入力して、Tomcat のサービス起動ログをモニタします。
	`tail -f /opt/tomcat/apache-tomcat-10.0.23/logs/catalina.out`
		アプリ開発者、クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
VSAM データセットを移行します。	1. Amazon EC2 コンソールを開きます。 2. ナビゲーションペインで、[Load Balancers] (ロードバランサー) を選択します。 3. Terraform で作成されたロードバランサーを選択します。 4. `application-load-balancer-<id>.<region>.elb.amazonaws.com` などの Application Load Balancer のドメインネームシステム (DNS) 名を見つけます。 5. ブラウザで `http://<dns_name>/gapwalk-application/scripts/data-load` に移動します。ここで `<dns_name>` は Application Load Balancer の DSN 名です。これにより、データロードスクリプトが開始されます。 6. スクリプトが完了するまで待ちます。完了すると、ブラウザに [DONE] と表示されます。 7. Amazon EC2 インスタンスで、新しいターミナルを開きます。	アプリ開発者、移行エンジニア

タスク	説明	必要なスキル

	8. 次のコマンドを入力して Amazon RDS データベースに接続し、<database_endpoint> の値を置き換えます。
	`psql -h <database_endpoint> -U foo -p 5432 postgres`
	9. プロンプトが表示されたら、認証情報を入力してデータベースに接続します。
	10.すべてのデータベースを一覧表示するには、以下のコマンドを入力します。
	`\l`
	11bluesam データベースに切り替えるには、次のコマンドを入力します。
	`\c bluesam`
	12次のコマンドを入力して、作成されたテーブルのリストを確認します。
	`\dt`
	13.データロードを確認するには、次のコマンドを入力します。	

タスク	説明	必要なスキル
	`SELECT * FROM public.aws_m2_carddemo_usrsec_vsam_ksds;` 返された 10 個のレコードがアウトプットに表示されます。	

タスク	説明	必要なスキル
Groovy スクリプトのパラメータを更新します。	1. 以下のコマンドを入力して、スクリプトディレクトリに移動します。 `cd /opt/tomcat/apache-tomcat-10.0.23/webapps/workingdir/scripts` 2. フラットファイルへの参照を含むすべての Groovy ファイルで、次のファイル設定を更新します。 • ローカルファイルパス – Amazon EC2 インスタンスのローカルディレクトリにあるフラットファイルへのパス • ファイルシステムタイプ – フラットファイルを含むファイルシステム • レコードサイズ – フラットファイルのサイズ 参照資料として、コードリポジトリのサンプル DUSRSECJ.jcl.groovy スクリプトもご確認ください。。 3. ファイルを保存して閉じます。	アプリ開発者

アプリケーションをテストする

タスク	説明	必要なスキル
モダナイズされたアプリケーションをテストします。	1. Application Load Balancer (`http://<your-load-balancer-dns>`) またはホストゾーン (`https://myhostedzone.dev/`) からオンラインアプリケーションにアクセスします。 2. トランザクション ID には、`CC00` と入力します。 3. ユーザー名に `USER0001` と入力します。 4. パスワードには `PASSWORD` と入力します。 ログインに成功すると、メインメニューが表示されます。	アプリ開発者、テストエンジニア
バッチスクリプトを確認します。	1. Application Load Balancer (`http://<your-load-balancer-dns>/gapwalk-application/scripts`) またはホストゾーン (`https://myhostedzone.dev/gapwalk-application/scripts`) からスクリプトインターフェイスにアクセスします。 2. DUSRSECJ.jcl.groovy スクリプトなど、実行するスクリプトを選択します。	アプリ開発者、テストエンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	3. スクリプトが正常に実行されたことを確認します。以下は、正常に実行された場合の出力例です。 `{ "exitCode": 0, "stepName": "STEP03", "program": "IDCAMS", "status": "Succeeded" }`	

クリーンアップ

タスク	説明	必要なスキル
インフラストラクチャを削除する準備をします。	1. 次のコマンドを入力して、Amazon RDS インスタンスから削除保護を削除します。 `aws rds modify-db-instance \ --db-instance-identifier <your-db-instance-name> \ --no-deletion-protection \ --apply-immediately` 2. 次のコマンドを入力して、Application Load Balancer から削除保護を削除します。	AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル

	``
	aws elbv2 modify-load-balancer-attributes \
	  --load-balancer-arn <your-load-balancer-arn> \
	  --attributes Key=deletion_protection.enabled,Value=false
	``	

	3. 次のコマンドを入力して、Amazon S3 バケットの内容を削除します。 ``` ACCOUNT_NUMBER=$(aws sts get-caller-identity --query Account --output text) aws s3 rm s3://mf-carddemo-$ACCOUNT_NUMBER --recursive aws s3 rm s3://mf-carddemo-logs-$ACCOUNT_NUMBER --recursive ```	

タスク	説明	必要なスキル

インフラストラクチャを削除します。	**⚠ Important**
	これらのステップにより、リソースは完全に削除されます。先に進む前に、重要なデータをバックアップしていることを確認してください。
	
	1. 次のコマンドを入力して、infra フォルダに移動します。
	`cd /mainframe-transformation-e2e/infra`
	2. 次のコマンドを入力してインフラストラクチャを削除します。
	`terraform destroy --auto-approve`
		AWS 全般

トラブルシューティング

問題	ソリューション
Terraform 認証	1. AWS 認証情報が正しく設定されていることを確認します。 2. 正しい AWS プロファイルが選択されていることを確認します。

問題	ソリューション
	3. 必要なアクセス許可があることを確認してください。
Tomcat 関連のエラー	1. 例外については、`/opt/tomcat/apache-tomcat-10.0.23/logs` の「catalina.out」をご確認ください。 2. 次のコマンドを入力して、Tomcat フォルダの所有権を Tomcat ユーザーに変更します。 `chown -R tomcat:tomcat /opt/tomcat/*`
URL 名がロードされない	Application Load Balancer セキュリティグループに、ソースとしてインバウンドルールに IP アドレスがあることを確認します。
Tomcat ログの認証の問題	のデータベースシークレットパスワード AWS Secrets Manager と server.xml のパスワードが一致していることを確認します。

関連リソース

AWS 規範ガイダンス

- Modernize the CardDemo mainframe application by using AWS Transform

AWS サービスドキュメント

- AWS Blu Age Blusam 管理コンソール
- AWS Blu Age ランタイムのインフラストラクチャセットアップ要件 (非マネージド型)
- AWS Blu Age ランタイムのオンボーディング
- メインフレームアプリケーションのモダナイゼーション
- AWS Blu Age ランタイムの設定

AWS ブログ投稿

- で AI エージェントを使用して Mainframe Modernization ジャーニーを加速する AWS Transform

Rocket Enterprise Server と LRS PageCenterX AWS を使用してメインフレーム出力管理をモダナイズする

Amazon Web Services、Shubham Roy

Micro Focus、Abraham Rondon

Levi、Ray and Shoup Inc、Guy Tucker

概要

メインフレームの出力管理を最新化することで、コスト削減を実現し、レガシーシステムを維持することによる技術的負担を軽減し、DevOps とAmazon Web Services (AWS) のクラウドネイティブテクノロジーによる耐障害性と敏捷性を向上させることができます。このパターンは、ビジネスクリティカルなメインフレーム出力管理ワークロードを AWS クラウドで最新化する方法を示しています。このパターンでは、Rocket Enterprise Server をモダナイズ対象のメインフレームアプリケーションのランタイムとして使用し、Levi, Ray & Shoup, Inc. (LRS) の VPSX/MFI (Micro Focus Interface) をプリントサーバー、LRS PageCenterx をアーカイブサーバーとして使用します。LRS PageCenterx は、表示、インデックス作成、検索、アーカイブを行い、ビジネスアウトプットへのアクセスを保護するためのアウトプット管理ソリューションを提供します。

このパターンは、「リプラットフォーム」のメインフレーム近代化アプローチに基づいています。メインフレームアプリケーションは「AWS Mainframe Modernization」により、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) に移行されます。メインフレームの出力管理ワークロードは Amazon EC2 に移行され、IBM Db2 for z/OS などのメインフレームデータベースは Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) に移行されます。LRS Directory Integration Server (LRS/DIS) は、Microsoft Active DirectoryのAWS Directory Serviceと連携して、出力管理ワークフロー認証と認可を行います。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブな AWS アカウント。
- メインフレームの出力管理ワークロード。
- Rocket Enterprise Server 上で動作するメインフレームアプリケーションを再構築して配信する方法に関する基本知識。詳しくは、Rocket Software ドキュメントの「Rocket Enterprise Server」のデータシートをご確認ください。

- LRS クラウド印刷ソリューションとコンセプトに関する基本知識。詳細については、LRS ドキュメントの「Output Modernization」を参照してください。
- Rocket Enterprise Server のソフトウェアとライセンス。詳しくは Rocket Software にお問い合わせください。
- LRS VPSX/MFI、LRS PageCenterx、LRS/Queueおよび LRS/DIS ソフトウェアとライセンス。詳しくは LRS にお問い合わせください。LRS 製品がインストールされる EC2 インスタンスのホスト名を指定する必要があります。

メインフレーム出力管理ワークロードの設定上の考慮事項の詳細については、このパターンの「追加情報」セクションの「考慮事項」を参照してください。

製品バージョン

- Rocket Enterprise Server 10.0
- 「LRS VPSX/MFI」
- 「LRS PageCenterX」V1R3 以降

アーキテクチャ

ソーステクノロジースタック

- オペレーティングシステム — IBM z/OS
- プログラミング言語 — 共通ビジネス指向言語 (COBOL)、ジョブ制御言語 (JCL) と顧客情報管理システム (CICS)
- データベース — IBM Db2 for z/OS、IBM 情報管理システム (IMS) データベースおよび仮想ストレージアクセス方法 (VSAM)
- セキュリティ — Resource Access Control Facility (RACF)、CA Top Secret for z/OS、Access Control Facility 2 (ACF2)
- 印刷およびアーカイブソリューション — IBM メインフレーム z/OS 出力および印刷製品 (z/OS、LRSおよび CA Deliver 用 IBM InfoPrint サーバー) およびアーカイブソリューション (CA デリバリー、ASG Mobiusまたは CA バンドル)

ソースアーキテクチャ

次の図は、メインフレームの出力管理ワークロードの一般的な現状のアーキテクチャを示しています。

この図表は、次のワークフローを示しています:

1. ユーザーは、COBOL で書かれた IBM CICS アプリケーション上に構築されたエンゲージメントシステム (SoE) 上でビジネストランザクションを実行します。
2. SoE はメインフレームサービスを呼び出し、IBM DB2 for z/OS などの記録システム (SoR) データベースにビジネストランザクションデータを記録します。
3. SoR は SoE からのビジネスデータを永続化します。
4. バッチジョブスケジューラは印刷出力を生成するためにバッチ・ジョブを開始します。
5. バッチジョブはデータベースからデータを抽出します。ビジネスニーズに基づき、データをフォーマットし、請求明細書、ID カード、ローン明細書などのビジネス出力を生成します。最後に、バッチジョブは出力を出力管理にルーティングし、ビジネスニーズに基づき、出力フォーマット、公開、保存を行います。
6. 出力管理はバッチジョブからの出力を受け取ります。出力管理は、LRS PageCenterx ソリューション（このパターンで示されている）や CA View などの出力管理システム内の指定された宛先に出力を索引付け、整と公開を行います。
7. ユーザーは出力の表示、検索、取得を行うことができます。

ターゲットテクノロジースタック

- オペレーティングシステム — Amazon EC2 上で実行される Windows サーバー
- コンピューティング — Amazon EC2
- ストレージ — Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) と Amazon FSx for Windows File Server
- プログラミング言語 — COBOL、JCL と CICS
- データベース— Amazon RDS
- セキュリティ — AWS Managed Microsoft AD
- 印刷とアーカイブ — AWS での LRS 印刷 (VPSX) とアーカイブ (PageCenterX) ソリューション
- メインフレームランタイム環境 — Rocket Enterprise Server

ターゲットアーキテクチャ

次の図は、AWS クラウドにデプロイされるメインフレームのバッチ印刷ワークロードのアーキテクチャを示しています。



この図表は、次のワークフローを示しています:

1. バッチジョブスケジューラはバッチジョブを開始して、請求明細書、ID カード、ローン明細書などの出力を生成します。
2. メインフレームのバッチジョブ (「Amazon EC2 にリプラットフォーム」) は、Rocket Enterprise Server ランタイムを使用してアプリケーションデータベースからデータを抽出し、データにビジネスロジックを適用し、データをフォーマットします。次に、Rocket Software プリンターの返しモジュール (「OpenText Micro Focus ドキュメント」) により、データを出力先に送信します。
3. アプリケーションデータベース (Amazon RDS 上で実行する SoR) は、印刷出力用のデータを永続化します。
4. LRS VPSX/MFI プリンティングソリューションは Amazon EC2 にデプロイされ、そのオペレーションデータが Amazon EBS に保存されます。LRS VPSX/MFI は TCP/IP ベースの LRS/キュートランスミッションエージェントにより、Rocket Software JES 印刷終了 API を通じて出力データを収集します。

   LRS VPSX/MFI は EBCDIC から ASCII への変換などデータの前処理を行います。また、IBM Advanced Function Presentation (AFP) や Xerox ラインコンディショニングデータストリーム (LCDS) などのメインフレーム専用データストリームを、プリンターコマンド言語 (PCL) や PDF などのより一般的な表示と印刷データストリームに変換するなど、より複雑なタスクも実行します。

   LRS PageCenterx のメンテナンスウィンドウの間、LRS VPSX/MFI は出力キューを保持し、出力キューのバックアップとして使用します。LRS VPSX/MFI は LRS/Queue プロトコルで LRS PageCenterx に接続し、出力を送信します。LRS/Queue はジョブの準備完了と交換完了を実行し、データ転送が確実に行われるようにします。

   注意:

   Rocket Software Print Exit から LRS/Queue に渡される印刷データと LRS VPSX/MFI がサポートするメインフレームのバッチメカニズムについて、詳しくは「追加情報」セクションの「印刷データキャプチャ」を参照してください。

   注: LRS VPSX/MFI はプリンターフリートレベルでもヘルスチェックを実行できます。詳細は、「追加情報」セクションの「プリンターフリートのヘルスチェック」を参照してください。

5. LRS PageCenterx 出力管理ソリューションは Amazon EC2 にデプロイされ、その運用データは Amazon FSx for Windows File Server に保存されます。LRS PageCenterX は、LRS PageCenterx にインポートされたすべてのファイルと、そのファイルにアクセスできるすべてのユーザーを一元的に管理するレポート管理システムを提供しています。ユーザーは特定のファイルコンテンツを表示しまたは複数のファイルを検索して条件に一致するものを探すことができます。

   LRS/netX コンポーネントは、LRS PageCenterx アプリケーションと他の LRS アプリケーションに共通のランタイム環境を提供するマルチスレッド Web アプリケーションサーバーです。LRS/Web Connect コンポーネントは Web サーバーにインストールし、Web サーバーから LRS/NetX Web アプリケーションサーバーへのコネクタを提供しています。
6. LRS PageCenterx はファイルシステムオブジェクト用のストレージを提供しています。LRS PageCenterx の運用データは、Amazon FSx for Windows File Server に保存されています。
7. 出力管理認証と認可は、LRS/DIS を使用して AWS が管理する Microsoft AD によって実行されます。

> **Note**
>
> ターゲットソリューションでは通常、IBM AFP や Xerox LCDS などのメインフレームフォーマット言語に対応するためにアプリケーションを変更する必要はありません。

AWS インフラストラクチャアーキテクチャ

次の図は、メインフレームの出力管理ワークロード用で、その可用性が高く安全な AWS インフラストラクチャアーキテクチャを示しています。

この図表は、次のワークフローを示しています:

1. バッチスケジューラはバッチプロセスを開始し、高可用性 (HA) のために複数の「アベイラビリティーゾーン」にわたって Amazon EC2 にデプロイされます。

> **Note**
>
> このパターンはバッチスケジューラの実装には適用されません。実装の詳細については、スケジューラのソフトウェアベンダードキュメントを参照してください。

2. メインフレームのバッチジョブ (JCL や COBOL などのプログラミング言語で書かれる) は、コアビジネスロジックを使用して、請求明細書、ID カード、ローン明細書などの印刷出力を処理し生成します。バッチジョブは、HA 用の 2 つのアベイラビリティーゾーンにわたって Amazon EC2 にデプロイされます。Rocket Software Print Exit API により、印刷出力を LRS VPSX/MFI にルーティングし、データの前処理を行います。
3. LRS VPSX/MFI プリントサーバーは、HA (アクティブ/スタンバイ冗長ペア) 用の 2 つのアベイラビリティーゾーンにわたって Amazon EC2 にデプロイされます。「Amazon EBS」を運用データストアとして使用します。Network Load Balancer は LRS VPSX/MFI EC2 インスタンスのヘルスチェックを実行します。アクティブなインスタンスが異常な状態である場合、ロードバランサーは他のアベイラビリティーゾーンのホットスタンバイインスタンスにトラフィックをルーティングします。印刷リクエストは、各 EC2 インスタンスの LRS Job Queue にローカルに保持されます。障害が生じた場合、LRS サービスが印刷リクエストの処理を再開する前に、障害が生じたインスタンスを再起動する必要があります。

> **Note**
>
> LRS VPSX/MFI はプリンターフリートレベルでもヘルスチェックを実行できます。詳細は、「追加情報」セクションの「プリンターフリートのヘルスチェック」を参照してください。

4. LRS PageCenterX 出力管理は、HA (アクティブ/スタンバイ冗長ペア) 用の 2 つのアベイラビリティーゾーンにわたって Amazon EC2 にデプロイされます。「Amazon FSx for Windows File Server」「を運用データストアとして使用します。アクティブなインスタンスが異常な状態である場合、ロードバランサーは LRS PageCenterx EC2 インスタンスのヘルスチェックを実行し、トラフィックを他のアベイラビリティーゾーンのスタンバイインスタンスにルーティングします。
5. 「Network Load Balancer」は、LRS VPSX/MFI サーバーを LRS PageCenterx と統合するための DNS 名を提供します。

> **Note**
>
> LRS PageCenterX はレイヤー 4 ロードバランサーをサポートします。

6. LRS PageCenterx は、HA の 2 つのアベイラビリティーゾーンにデプロイされた運用データストアとして Amazon FSx for Windows File Server を使用します。LRS PageCenterx は、ファイル共有内のファイルのみを解析し、外部データベース内のファイルは解析しません。

7. 「AWS マネージド Microsoft AD」は LRS/DIS と組み合わせて使用し、出力管理ワークフローの認証と認可を行います。詳しくは「追加情報」セクションの「出力認証と認可の印刷」を参照してください。

ツール

サービス

- AWS Directory Service for Microsoft Active Directory により、ディレクトリ対応型ワークロードと AWS リソースが、AWS クラウドの Microsoft Active Directory を使用できるようになります。
- Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) は、 Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスで使用するブロックレベルストレージのボリュームを提供します。
- 「Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)」は、AWS クラウドでスケーラブルなコンピューティング容量を提供します。必要な数の仮想サーバーを起動することができ、迅速にスケールアップまたはスケールダウンができます。
- 「Elastic Load Balancing (ELB)」は、受信したアプリケーションまたはネットワークのトラフィックを複数のターゲットに分散させます。例えば、1 つ以上のアベイラビリティーゾーンの Amazon EC2 インスタンス、コンテナと IP アドレスにトラフィックを分散できます。このパターンは、Network Load Balancer を使用します。
- 「Amazon FSx」は、業界標準の接続プロトコルをサポートし、AWS リージョン全体で高い可用性とレプリケーションを提供するファイルシステムを提供しています。このパターンは Amazon FSx for Windows File Server を使用します。
- Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) を使用して、AWS クラウドでリレーショナルデータベース (DB) をセットアップ、運用、スケーリングできます。

その他のツール

- 「LRS PageCenterx」ソフトウェアは、スケーラブルなドキュメントおよびレポートコンテンツ管理ソリューションを提供することで、自動インデックス作成、暗号化、高度な検索機能によってユーザーが情報から最大限の価値を引き出せるようにします。
- LRS VPSX/MFI (Micro Focus Interface) は、LRS と Rocket Software と連携して、Rocket Enterprise Server JES スプールからの出力をキャプチャし、指定された印刷先に確実に配信します。

- LRS/キューは TCP/IP に基づいた転送エージェントです。LRS VPSX/MFI は LRS/Queue により、Rocket Software JES Print Exit プログラミングインターフェイスで印刷データを収集しまたはキャプチャします。
- LRS ディレクトリ統合サーバー (LRS/DIS) は、印刷ワークフローにおける認証と認可に使用されます。
- Rocket Enterprise Server は、メインフレームアプリケーション用アプリケーションのデプロイです。Rocket Enterprise Developer の任意のバージョンで移行または作成されたメインフレームアプリケーション用のランタイム環境を提供しています。

エピック

Rocket ランタイムを設定し、メインフレームのバッチアプリケーションをデプロイします。

タスク	説明	必要なスキル
ランタイムを設定し、デモアプリケーションをデプロイします。	Amazon EC2 に Rocket Enterprise Server を設定し、Rocket Software BankDemo デモンストレーションアプリケーションをデプロイするには、AWS Mainframe Modernization の「ユーザーガイド」の指示に従ってください。 BankDemo アプリケーションは、印刷出力を作成して開始するメインフレームのバッチアプリケーションです。	クラウドアーキテクト

Amazon EC2 で LRS プリントサーバーを設定

タスク	説明	必要なスキル
Amazon EC2 Windows インスタンスを作成します。	Amazon EC2 ドキュメントの「Amazon EC2 インス	クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
	タンスの起動」に記載の指示に従って、Amazon EC2 Windows インスタンスを起動します。LRS 製品ライセンスに使用されたホスト名と同じものを使用してください。 インスタンスは、LRS VPSX/MFI に対する次のハードウェア要件とソフトウェア要件を満たしている必要があります。 • CPU – Dual Core • RAM — 16 GB • ドライブ — 500 GB • 最小限の EC2 インスタンス — `m5.xlarge` • OS – Windows • ソフトウェア — Internet Information Services (IIS) または Apache **Note** 前述のハードウェア要件とソフトウェア要件は、小規模なプリンターフリート (約 500 ~ 1000 台) を対象としています。すべての要件については、LRS	

タスク	説明	必要なスキル
	と AWS の担当者にお問い合わせください。 1. Windows インスタンスを作成するときは、EC2 ホスト名が LRS 製品ライセンスに使用されているホスト名と同じであることを確認します。 2. 「Amazon EC2 ドキュメント」の「ステップ 2: インスタンスへのConnect」の指示に従って EC2 インスタンスに接続します。 3. Windows の [スタート] メニューで、[Server Manager] を見つけて開きます。 4. Server Manager で、[ダッシュボード]、[クイックスタート]、[ロールと機能の追加] と [サーバーロール] を順に選択します。 5. [サーバーロール] で [WebServer (IIS)] を選択し、[アプリケーション開発] を選択します。 6. [アプリケーション開発] で、CGI チェックボックスを選択します。 7. Windows Server Manager の [ロールと機能の追加] ウィザードの指示に従	

タスク	説明	必要なスキル
	い、CGI をインストールします。 8. LRS/Queue 通信用のEC2 インスタンスの Windows ファイアウォールのポート 5500 を開きます。	

タスク	説明	必要なスキル
EC2 インスタンスに LRS VPSX/MFI をインストールします。	1. EC2 インスタンスに接続します。 2. 受信した LRS 電子メールから製品のダウンロードページへのリンクを開きます。 **Note** LRS 製品は電子ファイル転送 (EFT) で配布されます。 3. LRS VPSX/MFI をダウンロードし、ファイル (デフォルトフォルダ:c:\LRS) を解凍します。 4. LRS VPSX/MFI をインストールするには、解凍したフォルダから LRS 製品インストーラを起動します。 5. [機能を選択] メニューで [VPSX® Server] を選択し、[次へ] を選択してインストールプロセスを開始します。インストールが完了すると、正常に終了したことを示すメッセージが表示されます。	クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
LRS/Queue をインストールします。	1. Rocket Enterprise Server EC2 インスタンスに接続します。 2. 受信したはずの LRS 電子メールから LRS 製品のダウンロードページへのリンクを開き、LRS/Queue をダウンロードし、ファイルを解凍します。 3. ファイルをダウンロードした位置に移動し、LRS 製品インストーラを起動して LRS/Queue をインストールします。 4. LRS 製品インストーラの指示に従い、インストールプロセスを完了します。	クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
LRS/DIS をインストールします。	LLRS/DIS製品は通常、LRS VPSXインストールに含まれています。ただし、LRS/DIS が LRS VPSX と一緒にインストールされなかった場合は、次の手順に従い、インストールしてください。 1. LRS VPSX/MFI EC2 インスタンスに接続します。 2. 受信したはずの LRS 電子メールから LRS 製品のダウンロードページへのリンクを開き、LRS/DIS をダウンロードして、ファイルを解凍します。 3. ファイルをダウンロードした位置に移動し、 [LRS Product Installer] を起動します。 4. LRS Product Installer で LRS Misc Tools を展開し、LRS DIS を選択して、[次へ] を選択します。 5. LRS Product Installer の残りの指示に従い、インストールプロセスを完了します。	クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
ターゲットグループを作成します。	「Network Load Balancer のターゲットグループを作成する」の指示に従って、ターゲットグループを作成します。ターゲットグループを作成したら、LRS VPSX/MFI EC2 インスタンスをターゲットとして登録します。 1. [グループの詳細を指定] ページの [ターゲットタイプの選択] から [インスタンス] を選択します。 2. プロトコルには [TCP] を選択します。 3. ポートは 5500 を選択します。 4. [ターゲットの登録] ページの [利用可能なインスタンス] セクションで、LRS VPSX/MFI EC2 インスタンスを選択します。	クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
Network Load Balancer を作成します。	Network Load Balancer を作成するには、「Elastic Load Balancing ドキュメント」の指示に従ってください」。Network Load Balancer は、Rocket Enterprise Server から LRS VPSX/MFI EC2 インスタンスにトラフィックをルーティングします。 Network Load Balancer を作成するときは、[リスナーとルーティング] ページで次の値を選択します。 1. [プロトコル] で [TCP] を選択します。 2. ポートは 5500 を選択します。 3. デフォルトアクションには、先ほど作成したターゲットグループに対して [転送先] を選択します。	クラウドアーキテクト

Rocket Enterprise Server を LRS/Queue と LRS/ VPSX/MFI に統合する

タスク	説明	必要なスキル
LRS/Queue 統合用に Rocket Enterprise Server を設定します。	1. 「Amazon EC2 ドキュメント」の指示に従い、Rocket Enterprise Server EC2 インスタンスに接続します。 2. Windows の [スタート] メニューで、Rocket Enterpris	クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
	e Server Administration UI を開きます。 3. メニューバーで [NATIVE] を選択します。 4. ナビゲーションペインで [ディレクトリサーバー] を選択し、次に Enterprise Server リージョンで [BANKDEMO] を選択します。 5. 左側のナビゲーションペインの [全般] から [追加] のセクションまでスクロールし、LRSQ を指すように環境変数 (`LRSQ_ADDRESS` 、`LRSQ_PORT` 、`LRSQ_COMMAND`) を設定します。 • [LRSQ_ADDRESS] には、前に作成した Network Load Balancer の IP アドレスまたは DNS 名を入力します。 • [LRSQ_PORT] には、VPSX LRSQ Listener Port (5500) を入力します。 • [LRSQ_COMMAND] には、LRSQ 実行ファイルのパスロケーションを入力します。	

タスク	説明	必要なスキル
	Note LRS は現在、DNS 名の最大文字数を 50 文字まで制限されています。DNS 名が 50 文字を超える場合は、代わりにNetwork Load Balancer の IP アドレスを使用できます。	

タスク	説明	必要なスキル
LRS VPSX/MFI 統合用に Rocket Enterprise Server を設定します。	1. LRS VPSX/MFI インストーラから `VPSX_MFI_R2` フォルダを `C\BANKDEMO\print` の Rocket Enterprise Server にコピーします。 2. 「Amazon EC2 ドキュメント」の指示に従い、Rocket Enterprise Server EC2 インスタンスに接続します。 3. Windows の [スタート] メニューで、Rocket Enterprise Server Administration UI を開きます。 4. メニューバーで [印刷] を選択します。 5. ナビゲーションペインで、[ディレクトリサーバー]、[BANKDEMO] の順に選択します。 6. [BANKDEMO] で [JES] を選択します。 7. [JES プログラムパス] に、`C\BANKDEMO\print` からの `DLL(VPSX_MFI_R2)` パスを追加します。	クラウドアーキテクト

印刷キューと印刷ユーザーを設定

タスク	説明	必要なスキル
Rocket Software Print Exit モジュールを Rocket Enterprise Server のバッチプリンターサーバー実行プロセスに関連付けます。	1. 「Amazon EC2 ドキュメント」の指示に従い、Rocket Enterprise Server EC2 インスタンスに接続します。 2. Windows の [スタート] メニューで、Rocket Focus Enterprise Server Administration UI を開きます。 3. メニューバーで [印刷] を選択します。 4. ナビゲーションペインで、[ディレクトリサーバー]、[BANKDEMO] の順に選択します。 5. [BANKDEMO] で [JES] を選択し、[プリンター] までスクロールします。 6. [プリンター] では、Rocket Software Print Exit モジュール (LRSPRTE6 for Batch) を Rocket Enterprise Server のバッチプリンターサーバー実行プロセス (SEP) に関連付けます。これにより、LRS VPSX/MFI への印刷出力ルーティングを可能にします。 設定の詳細については、「OpenText Micro Focus ドキュメント」の「Using	クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
	the Exit」を参照してください。	

タスク	説明	必要なスキル
LRS VPSX/MFI で印刷出力キューを作成し、LRS PageCenterX と統合します。	1. LRS VPSX/MFI EC2 インスタンスに接続します。 2. Windows の [スタート] メニューで、VPSX ウェブインターフェイスを開きます。 3. ナビゲーションペインで [プリンター] を選択します。 4. [追加] を選択し、[プリンターの追加] を選択します。 5. [プリンター設定] ページの [プリンター名] に「Local」と入力します。 6. [VPSX ID] には、VPS1 を入力します。 7. [CommType] は、TCPIP/LRSQ を選択します。 8. ホスト/IP アドレスには、LRS PageCenterx EC2 インスタンスの前にある Network Load Balancer の IP アドレスを入力します。 9. リモートポートは 5800 を入力します。 10.リモートキューには、出力を保存する LRS PageCenterx ドキュメントフォルダの名前を入力します。 11.[Add] (追加) を選択します。	クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
LRS VPSX/MFI でプリントユーザーを作成します。	1. LRS VPSX/MFI EC2 インスタンスに接続します。 2. Windows の [スタート] メニューで、VPSX ウェブインターフェイスを開きます。 3. ナビゲーションペインで [セキュリティ]、[ユーザー] の順に選択します。 4. [ユーザー名] の列で [管理者] を選択して、[コピー] を選択します。 5. [ユーザープロファイル管理] ウィンドウのユーザー名に、ユーザー名 (PrintUser など) を入力します。 6. 説明には、簡単な説明 (テスト印刷用ユーザーなど) を入力します。 7. [更新] を選択します。これにより、印刷ユーザー (PrintUser など) が作成されます。 8. ナビゲーションペインの [ユーザー] で作成した新しいユーザーを選択します。 9. [コマンド] メニューから [セキュリティ] を選択します。 10[セキュリティルール] ページで、該当するプリンターセキュリティとジョブセ	クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
	キュリティオプションをすべて選択して、[保存] を選択します。 11新しいプリントユーザーを管理者グループに追加するには、ナビゲーションペインに移動して [セキュリティ] と [設定] を順に選択します。 12.セキュリティ設定ウィンドウで、新しいプリントユーザーを [管理者] 列に追加します。	

Amazon EC2 で LRS PageCenterx サーバーを設定

タスク	説明	必要なスキル
Amazon EC2 Windows インスタンスを作成します。	Amazon EC2 ドキュメントの「ステップ 1: インスタンスを起動する」の次の指示に従い、Amazon EC2 Windows インスタンスを起動します。LRS 製品ライセンスに使用したホスト名と同じものを使用してください。 インスタンスは、LRS PageCenterx のため次のハードウェア要件とソフトウェア要件を満たす必要があります。 • CPU – Dual Core	クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
	• RAM — 16 GB • ドライブ — 500 GB • 最小限の EC2 インスタンス — `m5.xlarge` • OS – Windows • ソフトウェア — IIS または Apache **Note** 前述のハードウェア要件とソフトウェア要件は、小規模なプリンターフリート (約 500 ~ 1000 台) を対象としています。すべての要件については、LRS と AWS の担当者にお問い合わせください。 1. Windows インスタンスを作成するときは、EC2 ホスト名が LRS 製品ライセンスに使用されているホスト名と同じであることを確認してください。 2. 「Amazon EC2 ドキュメント」の指示に従い、EC2 インスタンスに接続します。 3. Windows の [スタート] メニューで、[Server	

タスク	説明	必要なスキル
	Manager] を見つけて開きます。 4. Server Manager で、[ダッシュボード]、[クイックスタート]、[ロールと機能の追加] と [サーバーロール] を順に選択します。 5. [サーバーロール] で [WebServer (IIS)] を選択し、[アプリケーション開発] を選択します。 6. [アプリケーション開発] で、CGI チェックボックスを選択します。 7. Windows Server Manager の [ロールと機能の追加] ウィザードの指示に従い、CGI をインストールします。 8. EC2 インスタンスの Windows ファイアウォールで、インバウンド TCP/IP トラフィック用のポート 5800 を開きます。LRS VPSX は 5800 ポートの TCPIP/LRSQ プロトコルを通じて LRS PageCenterx と通信します。	

タスク	説明	必要なスキル
EC2 インスタンスに LRS PageCenterX をインストールします。	1. EC2 インスタンスに接続します。 2. 受信した LRS 電子メールから製品のダウンロードページへのリンクを開きます。 **Note** LRS 製品は電子ファイル転送 (EFT) で配布されます。 3. LRS PageCenterX をダウンロードして、ファイルを解凍します (デフォルトフォルダ：`c:\LRS`)。 4. 解凍したフォルダから LRS Product Installerを起動して、LRS PageCenterX をインストールします。 5. [機能を選択] メニューで [PageCenterX] を選択し、[次へ] を選択してインストールプロセスを開始します。インストールが完了すると、正常に終了したことを示すメッセージが表示されます。	クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
LRS/DIS をインストールします。	LLRS/DIS製品は通常、LRS VPSXインストールに含まれています。ただし、LRS/DIS が LRS VPSX と一緒にインストールされなかった場合は、次の手順に従い、インストールしてください。 1. LRS PageCenterx EC2 インスタンスに接続します。 2. 受信したはずの LRS 電子メールから LRS 製品のダウンロードページへのリンクを開き、LRS/DIS をダウンロードして、ファイルを解凍します。 3. ファイルをダウンロードした位置に移動し、LRS Product Installer を起動します。 4. LRS Product Installer で LRS Misc Tools を展開し、LRS DIS を選択して、[次へ] を選択します。 5. LRS Product Installer の残りの指示に従い、インストールプロセスを完了します。	クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
ターゲットグループを作成します。	「Network Load Balancer のターゲットグループを作成する」の指示に従い、ターゲットグループを作成します。ターゲットグループを作成したら、LRS PageCenterx EC2 インスタンスをターゲットとして登録します。 1. [グループの詳細を指定] ページの [ターゲットタイプの選択] から [インスタンス] を選択します。 2. プロトコルには [TCP] を選択します。 3. ポートは 5800 を選択します。 4. [ターゲットの登録] ページの [利用可能なインスタンス] セクションで、LRS PageCenterX EC2 インスタンスを選択します。	クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
Network Load Balancer を作成します。	Network Load Balancer を作成するには、「Elastic Load Balancing ドキュメント」の指示に従ってください」。Network Load Balancer は、LRS VPSX/MFI からのトラフィックを LRS PageCenterx EC2 インスタンスにルーティングします。 Network Load Balancer を作成するときは、[リスナーとルーティング] ページで次の値を選択します。 1. [プロトコル] で [TCP] を選択します。 2. ポートは 5800 を選択します。 3. デフォルトアクションには、先ほど作成したターゲットグループに対して [転送先] を選択します。	クラウドアーキテクト

LRS PageCenterX に出力管理機能を設定します。

タスク	説明	必要なスキル
LRS PageCenterX のインポート機能を有効にします。	LRS PageCenterx インポート機能を使用すると、LRS PageCenterx に表示される出力をJob 名やフォーム ID などの基準で認識できます。その後、出力を LRS PageCenterx	クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
	の特定のフォルダにルーティングできます。 インポート機能を有効にするには、次の手順を実行します。 1. 「Amazon EC2 ドキュメント」の以下の指示に従い、LRS PageCenterx EC2 インスタンスに接続します。 2. Windows の [スタート] メニューで、PCX Web Interface を開きます。 3. [Folder Explorer] で [管理者] を選択します。 4. [設定] ページで、[詳細]、[パラメータのインポート] を選択します。 5. [パラメータのインポート] セクションで、[高度なインポート] チェックボックスを選択します。 6. [更新] を選択して変更を確定します。	

タスク	説明	必要なスキル
ドキュメント保存ポリシーを設定します。	LRS PageCenterx はドキュメント保存ポリシーにより、LRS PageCenterx にドキュメントを保存する期間を決定します。 ドキュメント保存ポリシーを設定するには、以下を実行します。 1. LRS PageCenterx EC2 インスタンスに接続します。 2. Windows の [スタート] メニューで、PCX Web Interface を開きます。 3. [Folder Explorer] で [管理者] を選択します。 4. 管理者ページで [アーカイブグループリスト/一般管理者] を選択して、[保持ポリシー] を選択します。 5. 保持ポリシーセクションで [追加] を選択して保持ポリシーを作成します。 6. 保持ポリシー情報ページで、保持ポリシー名、説明とドキュメント保持期間を入力します。 7. 変更を保存してポリシーを作成するには、[OK] を選択します。	クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
出力ドキュメントを LRS PageCenterx の特定のフォルダにルーティングするルールを作成します。	LRS PageCenterx では、レポート定義がこの送信先を呼び出したときに、出力が送信されるフォルダパスが決定されます この例では、レポート定義の Form ID フォルダに基づくフォルダを作成し、出力をそのフォルダに保存します。 1. LRS PageCenterx EC2 インスタンスに接続します。 2. Windows の [スタート] メニューで、PCX Web Interfaceを開きます。 3. フォルダエクスプローラーで [管理者]、[事前インポート]、[宛先] を選択します。 4. 送信先セクションで [追加] を選択し、送信先メンテナンスフォームを開きます。 5. [送信先管理] フォームに次の値を入力します。 • 送信先名 — フォーム • 説明 - 送信先の説明 (フォームベースのフォルダ構造など) • 送信先タイプ — フォルダ • フォルダパラメータ — フォルダパスをインポート (ドキュメントが到着	クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
	したときに PageCenterX に作成されるフォルダパス。例えば、このパス `/Test/&FORM/&IMPORTDATE/&IMPORTTIME` では、ベース `Test` フォルダ、STD という名前の Form-ID に基づくサブフォルダ、インポート日に基づくサブフォルダ、インポート時刻に基づくサブフォルダが作成されます) • ドキュメント名 — ドキュメントがフォルダに保存されるときにドキュメントに割り当てられる動的な名前。 6. ドロップダウンリストで、保存ポリシーを選択します。例えば、[Year1] を選択すると、ドキュメントが 1 年間保存されます。 7. 変更を保存するには、[OK] を選択します。	

タスク	説明	必要なスキル
レポート定義を作成します。	1. LRS PageCenterx EC2 インスタンスに接続します。 2. Windows の [スタート] メニューで、PCX Web Interface を開きます。 3. [Folder Explorer] で、[管理者]、[事前インポート]、[レポート定義] を選択して、[追加] を選択します。 4. [レポート定義メンテナンス] ページの [全般] タブで、[レポート定義名] を入力します。 5. [全般] タブの [フィールド] で、[ジョブ名]、[フォーム]、[クラス] と [作成者] などの選択条件を指定できます。例えば、MFIDEMO のジョブ名を入力できます。ジョブ名の値は、印刷出力を生成するバッチジョブの名前になります。 6. [送信先] タブの [使用可能な送信先] で、以前に作成した送信先 (フォーム) を選択します。 7. [追加] を選択し、[フォーム] の送信先を割り当てられた送信先として追加します。 **Note** この例には、MFI DEMO によって	クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
	生成され、LRS PageCenterx にルーティングされた出力が、宛先定義で定義されたフォルダ構造に保存されるレポート定義が含まれています。	

アウトプット管理の認証と認可を設定します。

タスク	説明	必要なスキル
ユーザーとグループを持つ AWS Managed Microsoft AD ドメインを作成ます。	1. AWS マネージド Microsoft AD にディレクトリを作成するには、「AWS マネージド Microsoft AD ディレクトリの作成」の指示に従ってください。 2. EC2 インスタンス (Active Directory Manager) をデプロイし、Active Directory ツールをインストールして AWS マネージド Microsoft AD を管理するには、「ステップ 3: EC2 インスタンスをデプロイして Managed Microsoft AD を管理する」の指示に従ってください。 3. 「Amazon EC2 ドキュメント」の指示に従い、EC2 インスタンスに接続します。	クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
	Note EC2 インスタンスに接続するときは、[Windows セキュリティ] ウィンドウで、ステップ 1 で作成したディレクトリの管理者認証情報を入力します。 4. Windows スタートメニューから [Windows 管理ツール] を選択し、[Active Directory ユーザーとコンピュータ] を選択します。 5. Active Directory ドメインにプリントユーザーを作成するには、「ユーザーの作成」の指示に従ってください。	
EC2 インスタンスを AWS Managed Microsoft AD ドメインに参加させます。	LRS VPSX/MFI および LRS PageCenterX EC2 インスタンスを AWS マネージド Microsoft AD ドメインに「自動」(AWS ナレッジセンターのドキュメント) または「手動」(AWS Directory Service ドキュメント) で結合します。	クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
LRS PageCenterx EC2 インスタンス用に LRS/DIS を AWS Managed Microsoft AD と設定して統合します。	1. LRS PageCenterx EC2 インスタンスに接続します。 2. Windows の [スタート] メニューで、PCX Web Interface を開きます。 3. [Folder Explorer] で [管理者] を選択します。 4. [設定] ページの [セキュリティパラメータ] で、[セキュリティタイプ] を [LRS/DIS] に設定します。 5. セキュリティパラメータセクションの残りのオプションの設定を入力します。 6. Windows のスタートメニューで PageCenterX フォルダを開き、[サーバー起動] を選択し、[サーバー停止] を選択します。 7. アクティブディレクトリのユーザー名とパスワードで LRS PageCenterx にログインします。	クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
LRS VPSX から LRS PageCenterX に出力をインポートするようにインポートグループを設定します。	1. LRS PageCenterx EC2 インスタンスに接続します。 2. Windows の [スタート] メニューで、PCX Web Interface を開きます。 3. Folder Explorerで、[管理者]、[セキュリティ管理者]、[グループ] を選択します。 4. グループセクションで [追加] を選択し、[グループ設定] フォームを開きます。 5. グループ設定フォームで、[グループ名] と [説明] に値を入力します。 6. [一般オプション] を展開し、[インポート] チェックボックスを選択します。 7. 変更を保存するには、[OK] を選択します。	クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
セキュリティルールをインポートグループに追加します。	1. コンテキスト (右クリック) メニューを開き、[インポートグループ] を表示します。 2. [詳細設定] を選択して、[セキュリティ] を選択します。 3. セキュリティセクションで [インポート] を選択して、[サブフォルダ] チェックボックスを選択します。 4. 変更を保存するには、[適用] を選択します。	クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
LRS PageCenterX にユーザーを作成して、LRS VPSX/MFI からの出力インポートを実行します。	LRS PageCenterX でユーザーを作成して出力インポートを実行する場合、ユーザー名は LRS VPSX/MFI の印刷出力キューの VPSX ID と同じようにする必要があります。この例では、VPSX ID は VPS1 です。 1. LRS PageCenterx EC2 インスタンスに接続します。 2. Windows の [スタート] メニューで、PCX Web Interface を開きます。 3. Folder Explorerで、[管理者]、[セキュリティ管理者]、[ユーザー] を選択します。 4. [追加] を選択して [ユーザープロファイル管理] フォームを開きます。 5. ユーザープロファイルの管理のユーザー名に VPS1 を入力します。	クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
LRS PageCenterX インポートユーザーをインポート専用グループに追加します。	LRS VPSX から LRS PageCenterx へのドキュメントのインポートに必要な権限を与えるには、次の操作を行います。 1. LRS PageCenterx EC2 インスタンスに接続します。 2. Windows の [スタート] メニューで、PCX Web Interface を開きます。 3. Folder Explorerで、[管理者]、[セキュリティ管理者]、[グループ] を選択します。 4. グループセクションで、インポートのみグループのコンテキスト (右クリック) メニューを開き、[詳細情報]、[セキュリティ] を選択します。 5. [フォルダセキュリティレコード (ImportOnly)] ページで、[ユーザー] タブを選択します。 6. ユーザータブの [名前] で、ドロップダウンリストからユーザーの VPS1 を選択して、[適用] を選択します。	クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
LRS VPSX/MFI EC2 インスタンス用に AWS Managed Microsoft AD で LRS/DIS を設定します。	1. LRS VPSX/MFI EC2 インスタンスに接続します。 2. Windows の [スタート] メニューで、VPSX ウェブインターフェイスを開きます。 3. ナビゲーションペインで [セキュリティ]、[設定] の順に選択します。 4. [セキュリティ設定] ページの [セキュリティパラメータ] で、[セキュリティタイプ] を [LRS/DIS (外部)] に設定します。 5. セキュリティパラメータセクションの残りのオプションの設定を入力します。 6. Windows のスタートメニューで [LRS 出力管理] フォルダを開き、[サーバー起動] を選択し、[サーバー停止] を選択します。 7. アクティブディレクトリのユーザー名とパスワードで LRS VPSX/MFI にログインします。	クラウドアーキテクト

Amazon FSx for Windows File Server を LRS PageCenterx の運用データストアとして設定します。

タスク	説明	必要なスキル
LRS PageCenterx 用のファイルシステムを作成します。	Multi-AZ 環境で Amazon FSx for Windows File Server を	クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
	LRS PageCenterX の運用データストアとして使用するには「Step 1: Create your file system」に記載の指示に従ってください。	
ファイル共有を LRS PageCenterx EC2 インスタンスにマッピングします。	前のステップで作成したファイル共有を LRS PageCenterX EC2 インスタンスにマッピングするには、「ステップ 2: Windows サーバーを実行する EC2 インスタンスへファイル共有をマッピング」の指示に従います。	クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
LRS PageCenterX Control DirectoryとMaster Folder Directoryを Amazon FSx ネットワーク共有ドライブにマッピングします。	1. 「Amazon EC2 ドキュメント」の指示に従い、LRS PageCenterx EC2 インスタンスに接続します。 2. Windows の [スタート] メニューで、PCX Web Interface を開きます。 3. [Folder Explorer] で、[管理者]、[設定] を選択します。 4. 設定ページで [ディレクトリ] を選択して、[制御ディレクトリ] を選択します。 5. 制御ディレクトリに `\\FSx file share DNS name\share\cntl` を入力します。 6. マスターフォルダディレクトリに `\\FSx file share DNS name\share\mstr` を入力します。	クラウドアーキテクト

出力管理ワークフローのテスト

タスク	説明	必要なスキル
Rocket Software BankDemo アプリからバッチ印刷リクエストを開始します。	1. Rocket Enterprise Server EC2 インスタンスで 3270 ターミナルエミュレータを開きます。 2. `connect 127.0.0.1:9278` コマンドを実行して BankDemo アプリに接続します。	テストエンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	3. BankDemo のコマンドラインインターフェイスで、[ユーザー ID] に [B0001] を入力します。パスワードには、空白以外のキーを入力します。 4. [印刷済みステートメントをリクエスト] オプションでは、空白行に [X] を入力します。 5. [ステートメントの送信元] セクションの [メール] に [Y] を入力し、F10 を押します。	

タスク	説明	必要なスキル
LRS PageCenterX の印刷出力をチェックします。	1. 「Amazon EC2 ドキュメント」の指示に従い、 LRS PageCenterx EC2 インスタンスに接続します。 2. Windows の [スタート] メニューで、PCX Web Interface を開きます。 3. ナビゲーションペインで [テスト]フォルダを開き、[STD] フォルダを開き、`08-03-2023` (MM-DD-YYYY) などのジョブ実行日を含むフォルダを開きます。 **Note** これは「出力ドキュメントを LRS PageCenterx の特定のフォルダにルーティングするルールを作成します」で説明されているのと同じフォルダ構造です。 4. `formtest-STD.txt` ファイルを開きます。 これで、アカウント No.、説明、日付、金額および残高の列を含む取引明細書が印刷されます。例としては、このパターンの	テストエンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	`batch_print_output` 添付ファイルを参照してください。	

関連リソース

- 「LRS」
- 「Advanced Function Presentationデータストリーム」 (IBM ドキュメント)
- 「ラインコンディショニングデータストリーム (LCDS)」(Compart ドキュメント)
- 「Empowering Enterprise Mainframe Workloads on AWS with Micro Focus」 (ブログ記事)
- 「メインフレームのオンライン印刷ワークロードを AWS で最新化」 (AWS 規範ガイダンス)
- 「メインフレームのバッチ印刷ワークロードを AWS で最新化」 (AWS 規範ガイダンス)

追加情報

考慮事項

モダナイゼーションを進める中で、メインフレームのバッチプロセスとオンラインプロセスおよびそれらにより生成される出力について、さまざまな構成を検討する必要があるかもしれません。メインフレームプラットフォームは、印刷に直接影響する特定の要件に合わせて、使用するすべての顧客とベンダーによってカスタマイズされています。例えば、現在のプラットフォームでは、IBM AFP データストリームや Xerox LCDS が現在のワークフローに組み込まれている場合があります。さらに、「メインフレームのキャリッジコントロール文字」や「チャネルコマンドワード」が印刷ページの外観に影響を与える場合があり、特別な処理が必要な場合もあります。モダナイゼーション計画プロセスの一環として、特定の印刷環境における構成を評価し、理解しておくことをお勧めします。

印刷データキャプチャ

Rocket Software Print Exit は、LRS VPSX/MFI がスプールファイルを効果的に処理するために必要な情報を渡します。この情報は、関連する制御ブロックに渡される次のようなフィールドで構成されています。

- JobName
- 所有者 (ユーザー ID)

- 送信先
- フォーム
- ファイル名
- 書き込み

LRS VPSX/MFI は、Rocket Enterprise Server からデータをキャプチャするための以下のメインフレームバッチメカニズムをサポートしています。

- 標準 z/OS JCL SYSOUT DD/OUTPUT ステートメントを使用して COBOL の印刷/スプール処理をバッチ処理します。
- 標準 z/OS JCL CA-SPOOL SUBSYS DD ステートメントを使用して COBOL 印刷/スプールをバッチ処理します。
- CBLTDLI インターフェイスを使用した IMS/COBOL プリント/スプール処理。サポートされているメソッドとプログラミング例の完全なリストについては、「製品ライセンスに含まれている LRS ドキュメント」を参照してください。

プリンターフリートのヘルスチェック

LRS VPSX/MFI (LRS LoadX) は、デバイス管理や運用の最適化など、詳細なヘルスチェックを実行できます。デバイス管理では、プリンターデバイスの障害を検出し、印刷要求を正常なプリンターに転送できます。プリンターデバイスの詳細なヘルスチェックについて、詳しくは、製品ライセンスに付属の「LRSドキュメント」を参照してください。

印刷認証と認可

LRS/DISを使用すると、LRSアプリケーションはMicrosoft Active Directoryサーバーまたは Lightweight Directory Access Protocol(LDAP)サーバーを使用してユーザー ID とパスワードを認証できます LRS/DIS は、基本的な印刷認可に加えて、次のようなユースケースでも粒度レベルの印刷セキュリティ制御を適用できます。

- プリンタージョブを参照できるユーザーを管理します。
- 他のユーザーのジョブの参照レベルを管理します。
- 保留やリリース、削除、変更、コピー、ルート変更などのコマンドレベルのセキュリティなどの運用タスクを管理します。セキュリティは Active Directory セキュリティグループと LDAP グループと同様に、ユーザー ID またはグループのいずれかで設定できます。

アタッチメント

このドキュメントに関連する追加コンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してください。「attachment.zip」

Rocket Enterprise Server と LRS VPSX/MFI を使用して AWS 、 でメインフレームのバッチ印刷ワークロードをモダナイズする

Amazon Web Services、Shubham Roy、Kevin Yung

Micro Focus、Abraham Rondon

Levi、Ray and Shoup Inc、Guy Tucker

概要

このパターンは、最新のメインフレームアプリケーションのランタイムとして Rocket Enterprise Server を使用し、プリントサーバーとして LRS VPSX/MFI (Micro Focus Interface) を使用することで、Amazon Web Services (AWS) クラウド上のビジネスクリティカルなメインフレームのバッチ印刷ワークロードをモダナイズする方法を示しています。このパターンは、「リプラットフォーム」のメインフレーム近代化アプローチに基づいています。このアプローチでは、メインフレームのバッチジョブを Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) に、メインフレームデータベース (IBM DB2 for z/OS など) を Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) に移行します。最新の印刷ワークフローの認証と認可は、AWS Managed Microsoft AD としても知られる Microsoft Active Directory のための AWS Directory Service によって実行されます。LRS Directory Information Server (LRS/DIS) は AWS Managed Microsoft AD と統合されています。バッチ印刷ワークロードを最新化することで、IT インフラストラクチャコストの削減、レガシーシステムの維持に伴う技術的負担の軽減、データサイロの排除、DevOps モデルによる敏捷性と効率性の向上、AWS クラウドのオンデマンドリソースと自動化の活用が可能になります。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブな AWS アカウント
- メインフレームの印刷または出力管理のワークロード
- Rocket Enterprise Server上で動作するメインフレームアプリケーションを再構築して配信する方法に関する基本知識 (詳しくは Rocket ドキュメントの「Rocket Enterprise Server」を参照してください)
- LRS クラウド印刷ソリューションとコンセプトに関する基本知識
- Rocket Enterprise Server のソフトウェアとライセンス (詳しくは Rocket 営業担当にお問い合わせください)

- LRS VPSX/MFI、LRS/Queue、LRS/DIS のソフトウェアとライセンス (詳細については、「LRS の営業担当」にお問い合わせください)。

> **Note**
>
> メインフレームのバッチ印刷ワークロードの設定上の考慮事項について、詳細は、このパターンの「追加情報」セクションの「考慮事項」を参照してください。

製品バージョン

- Rocket Enterprise Server 6.0 (製品アップデート 7)
- 「LRS VPSX/MFI」 V1R3 以上

アーキテクチャ

ソーステクノロジースタック

- オペレーティングシステム — IBM z/OS
- プログラミング言語 — 共通ビジネス指向言語 (COBOL)、ジョブ制御言語 (JCL) と顧客情報管理システム (CICS)
- データベース — IBM DB2 for z/OS および仮想ストレージアクセス方法 (VSAM)
- セキュリティ — Resource Access Control Facility (RACF)、CA Top Secret for z/OS、Access Control Facility 2 (ACF2)
- 印刷と出力管理 — IBM メインフレーム z/OS 印刷製品 (IBM Tivoli Output Manager for z/OS、LRS と CA View)

ターゲットテクノロジースタック

- オペレーティングシステム — Amazon EC2 上で実行する Microsoft Windows Server
- コンピューティング — Amazon EC2
- プログラミング言語 — COBOL、JCL と CICS
- データベース — Amazon RDS
- セキュリティ — AWS Managed Microsoft AD
- 印刷と出力管理 — AWS での LRS 印刷ソリューション

- メインフレームランタイム環境 — Rocket Enterprise Server

ソースアーキテクチャ

次の図は、メインフレームのバッチ印刷ワークロードの一般的な現状のアーキテクチャを示しています。

この図表は、次のワークフローを示しています:

1. ユーザーは、COBOL で書かれた IBM CICS アプリケーション上に構築されたエンゲージメントシステム (SoE) 上でビジネストランザクションを実行します。
2. SoE はメインフレームサービスを呼び出し、IBM DB2 for z/OS などの記録システム (SoR) データベースにビジネストランザクションデータを記録します。
3. SoR は SoE からのビジネスデータを永続化します。
4. バッチジョブスケジューラは、バッチジョブを開始して印刷出力を生成します。
5. バッチジョブは、データベースからデータを抽出し、ビジネス要件に基づいてデータをフォーマットしてから、請求明細書、IDカード、ローン明細書などのビジネス出力を生成します。最後に、バッチジョブは出力を印刷出力管理にルーティングし、ビジネス要件に基づいて処理と出力配信を行います。
6. 印刷出力管理は、バッチジョブからの印刷出力を受け取り、その出力を電子メール、セキュア FTP を使用するファイル共有、LRS 印刷ソリューション (このパターンで示されている) を使用する物理プリンター、IBM Tivoli などの指定された宛先に配信します。

ターゲットアーキテクチャ

次の図は、AWS クラウドにデプロイされるメインフレームのバッチ印刷ワークロードのアーキテクチャを示しています。

この図表は、次のワークフローを示しています:

1. バッチジョブスケジューラはバッチジョブを開始して、請求明細書、ID カード、ローン明細書などの印刷出力を作成します。
2. メインフレームバッチジョブ (「Amazon EC2 にリプラットフォーム」) は、Rocket Enterprise Server ランタイムを使用してアプリケーションデータベースからデータを抽出し、ビジネスロ

ジックをデータに適用し、データをフォーマットしてから、「Rocket Software Print Exit」(Micro Focus のドキュメント) を使用してデータを印刷先に送信します。

3. アプリケーションデータベース (Amazon RDS 上で実行する SoR) は、印刷出力用のデータを永続化します。
4. LRS VPSX/MFI 印刷ソリューションは Amazon EC2 にデプロイされ、運用データは Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) に保存されます。LRS VPSX/MFI は TCP/IP ベースの LRS/キュートランスミッションエージェントを使用して、Rocket Software JES Print Exit API を介して印刷データを収集し、そのデータを指定されたプリンター宛先に配信します。

> **Note**
>
> 通常、ターゲットソリューションでは、IBM Advanced Function Presentation (AFP) や Xerox Line Condition Data Stream (LCDS) などのメインフレームフォーマット言語に対応するためにアプリケーションを変更する必要はありません。Rocket Software を使用して AWS 上のメインフレームアプリケーションの移行とモダナイズを行う方法について詳しくは、ブログ記事「Empowering Enterprise Mainframe Workloads on AWS with Micro Focus」をご確認ください。

AWS インフラストラクチャアーキテクチャ

次の図は、メインフレームのバッチ印刷ワークロードに向けた可用性と安全性に優れた AWS インフラストラクチャアーキテクチャを示しています。

この図表は、次のワークフローを示しています:

1. バッチスケジューラはバッチプロセスを開始し、高可用性 (HA) のために複数の「アベイラビリティーゾーン」にわたって Amazon EC2 にデプロイされます。

> **Note**
>
> このパターンはバッチスケジューラの実装には適用されません。実装の詳細については、スケジューラのソフトウェアベンダーのドキュメントを参照してください。

2. メインフレームバッチジョブ (JCL や COBOL などのプログラミング言語で書かれている) は、コアビジネスロジックで、請求明細書、ID カード、ローン明細書などの印刷出力を処理し、生成します。ジョブは、HA を実現するために Amazon EC2 で 2 つのアベイラビリティーゾーンにまた

がってデプロイされます。また、Rocket Software Print Exit で印刷出力を LRS VPSX/MFI にルーティングし、エンドユーザーが印刷できるようにします。

3. LRS VPSX/MFI は TCP/IP ベースの LRS/Queue 送信エージェントを使用して、Rocket Software JES Print Exit プログラミングインターフェイスから印刷データを収集またはキャプチャします。Print Exit は、LRS VPSX/MFI がスプールファイルを効果的に処理し、LRS/Queue コマンドを動的に作成できるようにするために必要な情報を渡します。その後、Rocket Software の標準ビルトイン関数を使用してコマンドが実行されます。

> **Note**
>
> Rocket Software Print Exit から LRS/Queue に渡される印刷データと LRS VPSX/MFI がサポートするメインフレームのバッチメカニズムの詳細については、このパターンの「追加情報」セクションの「印刷データキャプチャ」を参照してください。

4.

> **Note**
>
> Network Load Balancer は、Rocket Enterprise Server を LRS VPSX/MFI と統合するための DNS 名を提供します。: LRS VPSX/MFI はレイヤー 4 ロードバランサーをサポートします。また、Network Load Balancer は LRS VPSX/MFI の基本的なヘルスチェックを行い、登録されている正常なターゲットにトラフィックをルーティングします。

5.

> **Note**
>
> LRS VPSX/MFI プリントサーバーは、高可用性を実現するために Amazon EC2 で 2 つのアベイラビリティーゾーン (AZ) にまたがってデプロイされており、運用データストアとして「Amazon EBS」を使用しています。LRS VPSX/MFI は、アクティブ-アクティブとアクティブ-パッシブの両方のサービスモードをサポートします。このアーキテクチャでは、アクティブ/パッシブペアの複数の AZ をアクティブスなホットスタンバイとして使用します。アクティブなインスタンスの状態が異常な場合、Network Load Balancer は LRS VPSX/MFI EC2 インスタンスのヘルスチェックを実行し、別の AZ のホットスタンバイインスタンスにトラフィックをルーティングします。印刷リクエストは、各 EC2 インスタンスの LRS Job Queue にローカルに保持されます。復旧した場合、LRS サービスが印刷リクエストの処理を再開するには、障害が発生したインスタンスを再起動する必要があります。: LRS VPSX/MFI はプリンターフリートレベルでもヘルスチェックを実行できます。詳しくは「追加情報」セクションの「プリンターフリートのヘルスチェック」をご確認ください。

6. AWS Managed Microsoft AD は LRS/DIS と統合して、印刷ワークフローの認証と認可を行います。詳しくは「追加情報」 セクションの「認証と認可の印刷」を参照してください。
7. LRS VPSX/MFI はブロックストレージに Amazon EBS を使用しています。アクティブな EC2 インスタンスからAmazon EBS データをポイントインタイムスナップショットとして Amazon S3 にバックアップし、ホットスタンバイ EBS ボリュームに復元できます。Amazon EBS ボリュームスナップショットの作成、保持、削除を自動化するには、「Amazon Data Lifecycle Manager」で自動スナップショットの頻度を設定し、「RTO/RPO 要件」に基づいて復元することができます。

ツール

AWS サービス

- Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) は、EC2 インスタンスで使用するためのブロックレベルのストレージボリュームを提供します。EBS ボリュームの動作は、未初期化のブロックデバイスに似ています。これらのボリュームは、デバイスとしてインスタンスにマウントできます。
- 「Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)」は、AWS クラウドでスケーラブルなコンピューティング容量を提供します。Amazon EC2 を使用して必要な分だけ仮想サーバーを起動できます。
- Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) は、AWS クラウドでリレーショナルデータベースを簡単にセットアップし、運用し、拡張することのできるウェブサービスです。リレーショナルデータベース向けに、コスト効率に優れ、サイズ変更可能な容量を提供し、一般的なデータベース管理タスクを管理します。
- AWS Managed Microsoft AD とも呼ばれる AWS Directory Service for Microsoft Active Directory を使用することで、ディレクトリ対応型ワークロードと AWS リソースが、AWS クラウドの Microsoft Active Directory を使用できるようになります。

その他のツール

- LRS VPSX/MFI (Micro Focus Interface) は、LRS と Rocket Software と連携して、Rocket Enterprise Server JES スプールからの出力をキャプチャし、指定された印刷先に確実に配信します。
- LRS Directory Information Server (LRS/DIS) は、印刷ワークフロー中の認証と認可に使用されます。
- LRS VPSX/MFI は TCP/IP ベースの LRS/Queue 送信エージェントを利用し、Rocket Software JES Print Exit プログラミングインターフェイスから印刷データを収集またはキャプチャします。

- Rocket Enterprise Server は、メインフレームアプリケーション用アプリケーションのデプロイです。Rocket Software Enterprise Developer の任意のバージョンで移行または作成されたメインフレームアプリケーションの実行環境を提供します。

エピック

Amazon EC2 で Rocket Enterprise Server を設定し、メインフレームバッチアプリケーションをデプロイします。

タスク	説明	必要なスキル
Rocket Enterprise Server を設定し、デモアプリケーションをデプロイします。	Amazon EC2 で Rocket Enterprise Server を設定し、Rocket Software BankDemo デモアプリケーションを Amazon EC2 にデプロイします。 BankDemo アプリケーションは、印刷出力を作成して開始するメインフレームのバッチアプリケーションです。	クラウドアーキテクト

Amazon EC2 で LRS プリントサーバーを設定

タスク	説明	必要なスキル
印刷用の LRS 製品ライセンスを取得します。	LRS VPSX/MFI、LRS/Queue と LRS/DIS の LRS 製品ライセンスを取得するには、「LRS Output Management チーム」にお問い合わせください。LRS 製品をインストールする EC2 インスタンスのホスト名を指定する必要があります。	ビルドリード

タスク	説明	必要なスキル
Amazon EC2 Windows インスタンスを作成して LRS VPSX/MFI を作成します。	Amazon EC2 ドキュメントの「Amazon EC2 インスタンスの起動」に記載の指示に従って、Amazon EC2 Windows インスタンスを起動します。インスタンスは、LRS VPSX/MFI に対する次のハードウェア要件とソフトウェア要件を満たしている必要があります。 • CPU – Dual Core • RAM — 16 GB • ドライブ — 500 GB • 最小限の EC2 インスタンス — m5.xlarge • OS – Windows/Linux • ソフトウェア — Internet Information Service (IIS) または Apache **Note** 前述のハードウェア要件とソフトウェア要件は、小規模なプリンターフリート (約 500 ~ 1000 台) を対象としています。すべての要件については、LRS と AWS の担当者にお問い合わせください。	クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
	Windows インスタンスの作成時に、次のようにしてください。 1. EC2 ホスト名が LRS 製品ライセンスに使用されているホスト名と同じものであることを確認します。 2. 以下の操作を実行して Amazon EC2 で CGI を有効にします。 a. 以下の手順に従って EC2 インスタンスに接続してください。	

タスク	説明	必要なスキル
EC2 インスタンスに LRS VPSX/MFI をインストールします。	1. 「Amazon EC2 ドキュメント」の「ステップ 2: インスタンスに接続する」の指示に従い、 EC2 インスタンスに接続します。 2. **Note** 受信するはずの LRS 電子メールから製品のダウンロードページへのリンクを開きます。: LRS 製品は電子ファイル転送 (EFT) で配布されます。 3. LRS VPSX/MFI をダウンロードし、ファイル (デフォルトフォルダ:c:\LRS) を解凍します。 4. 解凍したフォルダから LRS 製品インストーラを起動し、LRS VPSX/MFI をインストールします。 5. [機能選択] メニューで [VPSX® サーバー (V1R3.022)] を選択し、[次へ] を選択してインストールプロセスを開始します。インストールが完了すると、正常に終了したことを示すメッセージが表示されます。	クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
LRS/Queue をインストールします。	1. Amazon EC2 ドキュメントの「ステップ 2: インスタンスに接続する」の次の指示に従い、Rocket Enterprise Server EC2 インスタンスに接続します。 2. 受信するはずの LRS 電子メールから LRS 製品のダウンロードページへのリンクを開き、LRS/Queue をダウンロードし、ファイルを解凍します。 3. ファイルをダウンロードした位置に移動し、LRS 製品インストーラを起動して LRS/Queue をインストールします。	クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
LRS/DIS をインストールします。	1. 「Amazon EC2 ドキュメント」の「ステップ 2: インスタンスに接続する」の次の指示に従い 、LRS VPSX/MFI EC2 インスタンスに接続します。 2. 受信するはずの LRS 電子メールから LRS 製品のダウンロードページへのリンクを開き、LRS/DIS をダウンロードし、ファイルを解凍します。 3. ファイルをダウンロードした位置に移動し、LRS Product Installer を起動して、このファイルをダウンロードします。 4. LRS Product Installer で LRS Misc Tools を展開し、LRS DIS を選択して、[次へ] を選択します。 5. LRS Product Installer の残りの指示に従い、インストールプロセスを完了します。	クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
ターゲットグループを作成し、LRS VPSX/MFI EC2 をターゲットとして登録します。	Elastic Load Balancing ドキュメントの「Network Load Balancer のターゲットグループを作成する」の次の指示に従い、ターゲットグループを作成します。 ターゲットグループを作成する際には、以下のようにしてください。 1. [グループの詳細を指定] ページの [ターゲットタイプの選択] から [インスタンス] を選択します。 2. プロトコルには [TCP] を選択します。 3. ポートは 5500 を選択します。 4. [ターゲットの登録] ページの [利用可能なインスタンス] セクションで、LRS VPSX/MFI EC2 インスタンスを選択します。	クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
Network Load Balancer を作成します。	「Elastic Load Balancing ドキュメント」の「Network Load Balancer を作成する」の次の指示に従います。Network Load Balancer は、Rocket Enterprise Server から LRS VPSX/MFI EC2 にトラフィックをルーティングします。 Network Load Balancer を作成し、[リスナーとルーティング] ページで次の操作を実行します。 1. [プロトコル] で [TCP] を選択します。 2. ポートは 5500 を選択します。 3. デフォルトアクションには、先ほど作成したターゲットグループに対して [転送先] を選択します。	クラウドアーキテクト

Rocket Enterprise Server を LRS VPSX/MFI と LRS/Queue に統合する

タスク	説明	必要なスキル
LRS/Queue 統合用に Rocket Enterprise Server を設定します。	1. Amazon EC2 ドキュメントの「ステップ 2: インスタンスに接続する」の次の指示に従い、Rocket Enterprise Server EC2 インスタンスに接続します。	クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
	2. Windows のスタートメニューで、Rocket Enterprise Server Administration UI を開きます。 3. メニューバーで [NATIVE] を選択します。 4. ナビゲーションペインで、[ディレクトリサーバー]、[BANKDEMO] の順に選択します。 5. 左側のナビゲーションペインの [全般] から [追加] セクションまでスクロールし、LRSQ を指すように環境変数 (LRSQ_ADDRESS、LRSQ_PORT、LRSQ_COMMAND) を設定します。 6. [LRSQ_ADDRESS] には、前に作成した Network Load Balancer の IP アドレスまたは DNS 名を入力します。 7. [LRSQ_PORT] には、VPSX LRSQ Listener Port (5500) を入力します。 8. [LRSQ_COMMAND] には、LRSQ 実行ファイルのパスロケーションを入力します。	

タスク	説明	必要なスキル
	Note LRS は現在 DNS 名の最大文字数を 50 文字まで制限していますが、今後変更される可能性があります。DNS 名が 50文字より大きい場合は、代わりに Network Load Balancer の IP アドレスを使用できます。	

タスク	説明	必要なスキル
LRS VPSX/MFI 統合用に Rocket Enterprise Server を設定します。	1. LRS VPSX/MFI インストーラから `VPSX_MFI_R2` フォルダを `C\BANKDEMO\print` の Rocket Enterprise Server にコピーします。 2. Amazon EC2 ドキュメントの「ステップ 2: インスタンスに接続する」の次の指示に従い、Rocket Enterprise Server EC2 インスタンスに接続します。 3. Windows のスタートメニューで、Rocket Enterprise Server Administration UI を開きます。 4. メニューバーで [NATIVE] を選択します。 5. ナビゲーションペインで、[ディレクトリサーバー]、[BANKDEMO] の順に選択します。 6. [BANKDEMO] で [JES] を選択します。 7. [JES プログラムパス] に、その `C\BANKDEMO\print` 位置からの `DLL(VPSX_MFI_R2)` パスを追加します。	クラウドアーキテクト

Rocket Enterprise Server と LRS VPSX/MFI にプリンターとプリントユーザーを設定します。

タスク	説明	必要なスキル
Rocket Software Print Exit モジュールを Rocket Enterprise Server のバッチプリンターサーバー実行プロセスに関連付けます。	1. Amazon EC2 ドキュメントの「ステップ 2: インスタンスに接続する」の次の指示に従い、Rocket Enterprise Server EC2 インスタンスに接続します。 2. Windows のスタートメニューで、Rocket Enterprise Server Administration UI を開きます。 3. メニューバーで [NATIVE] を選択します。 4. ナビゲーションペインで、[ディレクトリサーバー]、[BANKDEMO] の順に選択します。 5. [BANKDEMO] で [JES] を選択し、[プリンター] までスクロールします。 6. [プリンター] では、Rocket Software Print Exit モジュール (LRSPRTE6 for Batch) を Rocket Enterprise Server のバッチプリンターサーバー実行プロセス (SEP) に関連付けます。これにより、LRS VPSX/MFI への印刷出力ルーティングが可能になります。	クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
	7. エンタープライズサーバー管理 UI にサインインします。 設定の詳細については、「Micro Focus のドキュメント」の「Exit の使用」を参照してください。	

タスク	説明	必要なスキル
LRS VPSX/MFI にプリンターを追加してください。	1. 「Amazon EC2 ドキュメント」の「ステップ 2: インスタンスに接続する」の次の指示に従い 、LRS VPSX/MFI EC2 インスタンスに接続します。 2. Windows のスタートメニューから VPSX ウェブインターフェイスを開きます。 3. ナビゲーションペインで [プリンター] を選択します。 4. [追加] を選択し、[プリンターの追加] を選択します。 5. [プリンター設定] ページの [プリンター名] に「Local」と入力します。 6. [VPSX ID] には、VPS1 を入力します。 7. [CommType] は、TCPIP/LRSQ を選択します。 8. [ホスト/IP アドレス] には、追加する物理的プリンターの IP アドレスを入力します。 9. [デバイス] には、デバイスの名前を入力します。 10. [Windows Driver] または [Linux/Mac Driver] のいずれかを選択します。	クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
	11[Add] (追加) を選択します。	

タスク	説明	必要なスキル
LRS VPSX/MFI でプリントユーザーを作成します。	1. 「Amazon EC2 ドキュメント」の「ステップ 2: インスタンスに接続する」の次の指示に従い 、LRS VPSX/MFI EC2 インスタンスに接続します。 2. Windows のスタートメニューから VPSX ウェブインターフェイスを開きます。 3. ナビゲーションペインで [セキュリティ]、[ユーザー] の順に選択します。 4. [ユーザー名] の列で [管理者] を選択して、[コピー] を選択します。 5. [ユーザープロファイル管理] ウィンドウのユーザー名に、ユーザー名 (PrintUser など) を入力します。 6. 説明には、簡単な説明 (テスト印刷用ユーザーなど) を入力します。 7. [更新] を選択します。これにより、印刷ユーザー (PrintUser など) が作成されます。 8. ナビゲーションペインの [ユーザー] で作成した新しいユーザーを選択します。	クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
	9. [コマンド] メニューから [セキュリティ] を選択します。 10[セキュリティルール] ページで、該当するプリンターセキュリティとジョブセキュリティオプションをすべて選択して、[保存] を選択します。 11新しいプリントユーザーを管理者グループに追加するには、ナビゲーションペインに移動して [セキュリティ] と [設定] を順に選択します。 12.セキュリティ設定ウィンドウで、新しいプリントユーザーを [管理者] 列に追加します。	

印刷認証と認可の設定

タスク	説明	必要なスキル
ユーザーとグループを持つ AWS Managed Microsoft AD ドメインを作成します。	1. AWS Directory Service ドキュメントの「AWS Managed Microsoft AD ディレクトリの作成」の手順に従い、AWS Managed Microsoft AD にアクティブディレクトリを作成します。	クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
	2. AWS Directory Service ドキュメントの「ステップ 3:EC2 インスタンスをデプロイして Managed Microsoft AD を管理する」の手順に従い、EC2 インスタンス (Active Directory マネージャー) をデプロイし、Active Directory ツールをインストールして AWS マネージド Microsoft AD を管理します。 3. **Note** 「Amazon EC2 ドキュメント」の「ステップ 2: インスタンスに接続する」の指示に従い、 EC2 インスタンスに接続します。: EC2 インスタンスに接続するときは、Windows Security ウィンドウに管理者認証情報 (ステップ 1 で作成したディレクトリ用) を入力します。 4. Windows スタートメニューから [Windows 管理ツール] を選択し、[Active Directory ユーザーとコンピュータ] を選択します。	

タスク	説明	必要なスキル
	5. 「AWS Directory Service ドキュメント」の「ユーザーの作成」の手順に従い、Active Directory ドメインにプリントユーザーを作成します。	
LRS VPSX/MFI EC2 を AWS Managed Microsoft AD ドメインに接続します。	LRS VPSX/MFI EC2 を AWS Managed Microsoft AD ドメイン に「自動」(AWS ナレッジセンターのドキュメント) または「手動」(AWS Directory Service ドキュメント) で参加させます。	クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
LRS/DIS を AWS Managed Microsoft AD と設定し、統合します。	1. 「Amazon EC2 ドキュメント」の「ステップ 2: インスタンスに接続する」の次の指示に従い、LRS VPSX/MFI EC2 インスタンスに接続します。 2. Windows スタートメニューから [VPSX Web Interface] を開きます。 3. ナビゲーションペインで [セキュリティ]、[設定] の順に選択します。 4. [セキュリティ設定] ページの [セキュリティパラメータ] で、[セキュリティタイプ] を [内部] に設定します。 5. [セキュリティパラメータ] セクションの残りのオプションの設定を入力します。 6. Microsoft Windows のスタートメニューから [LRS Output Management] フォルダを開き、[Server Start] と [Server Stop] を順に選択します。 7. Active Directory のユーザー名とパスワードを使用して LRS VPSX/MFI にログインします。	クラウドアーキテクト

印刷ワークフローのテスト

タスク	説明	必要なスキル
Rocket Software BankDemo アプリからバッチ印刷リクエストを開始します。	1. Rocket Enterprise Server EC2 インスタンスで 3270 ターミナルエミュレータを開きます。 2. 次のコマンド：`connect 127.0.0.1:9278` を実行してBankDemoアプリに接続します。 3. BankDemo のコマンドラインインターフェイスで、[ユーザー ID] に [B0001] を入力します。パスワードには、空白以外のキーを入力します。 4. [印刷済みステートメントをリクエスト] オプションでは、空白行に [X] を入力します。 5. [ステートメントの送信元] セクションの [メール] に [Y] を入力し、F10 を押します。	テストエンジニア
LRS VPSX/MFI のプリント出力を確認します。	1. 「Amazon EC2 ドキュメント」の「ステップ 2: インスタンスに接続する」の次の指示に従い 、LRS VPSX/MFI EC2 インスタンスに接続します。 2. Windows スタートメニューからVPSX Web Interface を開きます。	テストエンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	3. ナビゲーションペインで [プリンター] を選択し、[出力キュー] を選択します。 4. [Spool ID] 列で、プリンターキュー内のリクエストのスプール ID を選択します。 5. [アクション] タブの [コマンド] 列で、[ブラウザ] を選択します。 これで、アカウント No.、説明、日付、金額および残高の列を含む取引明細書が印刷されます。例として、このパターンの [batch_print_output] 添付ファイルを参照してください。	

関連リソース

- 「LRS 出力のモダナイゼーション」(LRS ドキュメント)
- 「ANSI とマシンキャリッジ制御」(IBM ドキュメント)
- 「チャネルコマンドワード」(IBM ドキュメント)
- 「Micro Focus による AWS 上のエンタープライズメインフレームワークロードの強化」(AWS パートナー ネットワークブログ)
- 「Amazon EC2 Auto Scaling とSystems Manager による Micro Focus エンタープライズサーバー PAC の構築」(AWS 規範ガイダンスのドキュメント)
- 「Advanced Function Presentation (AFP) データストリーム」(IBM ドキュメント)
- 「ラインコンディショニングデータストリーム (LCDS)」(Compart ドキュメント)

追加情報

考慮事項

モダナイゼーションを進める中で、メインフレームのバッチプロセスとそれらが生成する出力について、さまざまな構成を検討するかもしれません。メインフレームプラットフォームは、印刷に直接影響する特定の要件に合わせて、使用するすべての顧客とベンダーによってカスタマイズされています。例えば、現在のプラットフォームでは、IBM Advanced Function Presentation (AFP) や Xerox Line Condition Data Stream (LCDS) が現在のワークフローに組み込まれている場合があります。さらに、「メインフレームのキャリッジコントロール文字」や「チャネルコマンドワード」は、印刷ページの外観に影響を与える可能性があり、特別な処理が必要な場合もあります。モダナイゼーション計画プロセスの一環として、特定の印刷環境における構成を評価し、理解しておくことをお勧めします。

印刷データキャプチャ

Rocket Software Print Exit は、LRS VPSX/MFI がスプールファイルを効果的に処理するために必要な情報を渡します。この情報は、関連する制御ブロックに渡される次のようなフィールドで構成されます。

- JobName
- 所有者 (ユーザー ID)
- 送信先
- フォーム
- ファイル名
- 書き込み

LRS VPSX/MFI は、Rocket Enterprise Server からデータをキャプチャするための以下のメインフレームバッチメカニズムをサポートしています。

- 標準の z/OS JCL SYSOUT DD/OUTPUT ステートメントにより、COBOL 印刷/スプールをバッチ処理します。
- 標準の z/OS JCL CA-SPOOL SUBSYS DD ステートメントにより、BATCH COBOL 印刷/スプールをバッチ処理します。
- CBLTDLI インターフェイスを使用した IMS/COBOL 印刷/スプール処理 (サポートされているメソッドとプログラミング例の全リストについては、製品ライセンスに含まれている LRS ドキュメントを参照してください)。

プリンターフリートのヘルスチェック

LRS VPSX/MFI (LRS LoadX) は、デバイス管理や運用の最適化など、詳細なヘルスチェックを実行できます。デバイス管理では、プリンターデバイスの障害を検出し、印刷要求を正常なプリンターに転送できます。プリンターフリートの詳細なヘルスチェックについて、詳細は、製品ライセンスに含まれている LRS のドキュメントを参照してください。

印刷認証と認可

LRS/DIS を使用すると、LRS アプリケーションは Microsoft Active Directory または LDAP サーバーでユーザー ID とパスワードを認証できます。LRS/DIS は、基本的な印刷認可に加えて、次のようなユースケースでも粒度レベルの印刷セキュリティ制御を適用できます。

- プリンタージョブを参照できるユーザーを管理します。
- 他のユーザーのジョブの参照レベルを管理します。
- 運用タスクを管理します。例えば、保留/リリース、削除、変更、コピー、ルート変更などのコマンドレベルのセキュリティなど。セキュリティは、ユーザー ID またはグループ (AD グループや LDAP グループと同様) のいずれかで設定できます。

アタッチメント

このドキュメントに関連する追加コンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してください。「attachment.zip」

メインフレームのモダナイゼーション: Rocket Software Enterprise Suite AWS を使用した での DevOps

Amazon Web Services、Kevin Yung

概要

お客様の課題

メインフレームハードウェアでコアアプリケーションを実行する組織では、デジタルイノベーションの要求を満たすためにハードウェアをスケールアップする必要がある場合、通常、いくつかの課題に直面します。これらの課題には、以下の制約があります。

- メインフレームの開発環境とテスト環境は、メインフレームのハードウェアコンポーネントには柔軟性がなく、変更には高いコストがかかるため、拡張することができません。
- 新規開発者は従来のメインフレーム開発ツールに慣れておらず、興味もないため、メインフレーム開発はスキル不足に直面しています。コンテナ、継続的統合/継続的デリバリー (CI/CD) パイプライン、最新のテストフレームワークなどの最新テクノロジーは、メインフレーム開発では利用できません。

パターンアウトカム

これらの課題に対処するため、Amazon Web Services (AWS) と AWS Partner Network (APN) パートナーである Rocket Software Micro Focus は共同でこのパターンを作成しました。このソリューションが以下の成果達成に役立つように設計されています。

- 開発者の生産性が向上されました。開発者は、新しいメインフレーム開発インスタンスを数分で取得できます。
- を使用して AWS クラウド 、実質的に無制限の容量で新しいメインフレームテスト環境を作成します。
- 新しいメインフレーム CI/CD インフラストラクチャの迅速なプロビジョニング。でのプロビジョニングは、 AWS CloudFormation と を使用して 1 時間以内に完了 AWS できます AWS Systems Manager。
- 、、Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) など AWS CodeBuild AWS CodeCommit AWS CodePipeline AWS CodeDeploy、メインフレーム開発用の AWS DevOps ツールのネイティブ使用。
- 従来のウォーターフォール開発をメインフレームプロジェクトのアジャイル開発に変換します。

テクノロジーの概要

このパターンでは、ターゲットスタックには以下のコンポーネントが含まれます。

論理コンポーネント	実装ソリューション	説明
ソースコードリポジトリ	Rocket Software AccuRev Server、CodeCommit、Amazon ECR	ソースコード管理 – このソリューションでは 2 種類のソースコードを使用します。 • COBOL、JCL などのメインフレームソースコード • AWS インフラストラクチャテンプレートと自動化スクリプト どちらのタイプのソースコードもバージョン管理が必要ですが、異なる SCM で管理されます。メインフレームまたは Rocket Software Enterprise Server にデプロイされたソースコードは Rocket Software Micro Focus AccuRev Server で管理 AWS され、自動化スクリプトは CodeCommit で管理されます。Amazon ECR は Docker イメージリポジトリに使用されます。
エンタープライズ開発者インスタンス	Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)、Rocket Software Enterprise Developer for Eclipse	メインフレーム開発者は、Rocket Software Enterprise Developer for Eclipse を使用して Amazon EC2 でコードを開発できます。これにより、コードの作成やテストをメインフレームのハードウェ

		アに依存しなくても構わないです。
Rocket Software Enterprise Suite ライセンス管理	Rocket Software Enterprise Suite License Manager	Rocket Software Enterprise Suite のライセンス管理とガバナンスを一元化するために、このソリューションは Rocket Software Enterprise Suite License Manager を使用して、必要なライセンスをホストします。
CI/CD パイプライン	CodePipeline、CodeBuild、CodeDeploy、コンテナの Rocket Software Enterprise Developer、コンテナの Rocket Software Enterprise Test Server、Rocket Software Micro Focus Enterprise Server	メインフレーム開発チームには、コードのコンパイル、統合テスト、および回帰テストを実行するための CI/CD パイプラインが必要です。では AWS、CodePipeline と CodeBuild は、コンテナ内の Rocket Software Enterprise Developer と Enterprise Test Server をネイティブに操作できます。

前提条件と制限事項

前提条件

名前	説明
py3270	py3270 は IBM 3270 ターミナルエミュレーター x3270 への Python インターフェイスです。x3270 または s3270 サブプロセスに API を提供します。
3270	x3270 は X ウィンドウシステムと Windows の IBM 3270 ターミナルエミュレーターです。 開

	発者はこれをローカルでのユニットテストに使用できます。
ロボット-フレームワーク-メインフレーム-3270-ライブラリ	メインフレーム3270 は py3270 プロジェクトベースのロボットフレームワークのライブラリです。
Rocket Software Verastream	Rocket Software Verastream は、モバイルアプリ、ウェブアプリケーション、SOA ウェブサービスのテストと同じ方法でメインフレームアセットのテストを可能にする統合プラットフォームです。
Rocket Software Unified Functional Testing (UFT) インストーラとライセンス	Rocket Software Unified Functional Testing は、ソフトウェアアプリケーションおよび環境の機能テストと回帰テストを自動化するソフトウェアです。
Rocket Software Enterprise Server のインストーラとライセンス	エンタープライズサーバーはメインフレームアプリケーション用のランタイム環境を提供します。
Rocket Software Enterprise Test Server のインストーラとライセンス	Rocket Software Enterprise Test Server は、IBM メインフレームアプリケーションのテスト環境です。
サーバー用の Rocket Software AccuRev インストーラとライセンス、Windows および Linux オペレーティングシステム用の Rocket Software Micro Focus AccuRev インストーラとライセンス	AccuRev はソースコード管理 (SCM) を提供します。AccuRev システムは、複数のファイルを開発するチームによる使用を想定して設計されています。
Rocket Software Enterprise Developer for Eclipse インストーラ、パッチ、ライセンス	エンタプライズ開発者に、メインフレームの中核となるオンラインおよびバッチアプリケーションの開発と保守を行うためのプラットフォームを提供します。

制限事項

- Windows Docker イメージのビルドはCodeBuild に適用されません。この報告された問題には、Windows カーネル/HCS チームと Docker チームからのサポートが必要です。回避策は、システムマネージャーを使用して Docker イメージビルドランブックを作成することです。このパターンでは、回避策を使用して Rocket Software Enterpise Developer for Eclipse と Rocket Software Micro Focus Enterprise Test Server のコンテナイメージをビルドします。
- CodeBuild からの仮想プライベートクラウド (VPC) 接続は Windows ではまだサポートされていないため、このパターンでは、OpenText Rocket Software Enterprise Developer および Rocket Software Enterprise Test Server コンテナ内のライセンスを管理するために Rocket Software License Manager を使用しません。

製品バージョン

- Rocket Software Enterprise Developer 5.5 以降
- Rocket Software Enterprise Test Server 5.5 以降
- Rocket Software Enterprise Server 5.5 以降
- Rocket Software AccuRev 7.x 以降
- Rocket Software Enterprise Developer および Enterprise Test Server 用 Windows Docker ベースイメージ: microsoft/dotnet-framework-4.7.2-runtime
- AccuRev クライアントの Linux Docker ベースイメージ：amazonlinux:2

アーキテクチャ

メインフレーム環境

従来のメインフレーム開発では、開発者はメインフレームのハードウェアを使用してプログラムの開発とテストを行う必要がありました。開発/テスト環境では毎秒100万命令 (MIPS) という制限があるなど、容量の制限に直面して、メインフレーム・コンピューターで利用できるツールに依存する必要があります。

多くの組織では、メインフレーム開発はウォーターフォール型の開発手法に従い、チームは変更をリリースするために長いサイクルに頼っています。通常、これらのリリースサイクルはデジタル製品開発よりも長くなります。

次の図表では、複数のメインフレームプロジェクトがメインフレームハードウェアを共有して開発している様子を示しています。メインフレームハードウェアでは、開発環境とテスト環境をスケールアウトしてより多くのプロジェクトに対応させるにはコストがかかります。

AWS アーキテクチャー

このパターンでは、メインフレーム開発を AWS クラウドにまで拡張します。まず、AccuRev SCM を使用してメインフレームソースコードをホストします AWS。その後、Enterprise Developer と Enterprise Test Server は、 AWSでメインフレームコードのビルドとテストに使用できるようになります。

次のセクションでは、パターンの 3 つの主要コンポーネントについて説明します。

1. SCM

このパターンでは AWS、AccuRev を使用してメインフレームソースコードの SCM ワークスペースとバージョン管理のセットを作成します。ストリームベースのアーキテクチャにより、複数のチームでメインフレームを並行開発できます。AccuRev では、変更をマージするためにプロモートというコンセプトを使用します。AccuRev では、変更を他のワークスペースに追加するには、更新コンセプトを使用します。

プロジェクトレベルでは、各チームが AccuRev に 1 つ以上のストリームを作成して、プロジェクトレベルの変更を追跡できます。これらはプロジェクトストリームと呼ばれます。これらのプロジェクトストリームは同じ親ストリームから継承されます。親ストリームでは、異なるプロジェクトストリームからの変更をマージするために使用されます。

各プロジェクトストリームはコードを AccuRev に昇格させることができ、 AWS CI/CD パイプラインを開始するように昇格ポストトリガーが設定されます。プロジェクトストリーム変更のビルドが成功した場合、親ストリームにプロモートして、さらに回帰テストを行うことができます。

通常、親ストリームはシステム統合トリームと呼ばれます。プロジェクトストリームからシステム統合ストリームへのプロモーションが行われると、プロモーション後のトリガーが別の CI/CD パイプラインを起動して回帰テストを実行します。

メインフレームコードに加えて、このパターンには AWS CloudFormation テンプレート、Systems Manager Automation ドキュメント、スクリプトが含まれます。Infrastructure as Code のベストプラクティスに従い、CodeCommit ではバージョン管理されています。

メインフレームコードをメインフレーム環境に同期してデプロイする必要がある場合、Rocket Software は、AccuRev SCM のコードをメインフレーム SCM に同期する Enterprise Sync ソリューションを提供しています。

2。開発者とテスト環境

大規模な組織では、メインフレーム開発者を100人以上、あるいは1000人以上規模に拡大することは困難です。この制約に対処するため、このパターンでは、開発に Amazon EC2 Windows インスタンスを使用します。インスタンスには、Enterprise Developer for Eclipse ツールがインストールされます。開発者はすべてのメインフレームコードのテストとデバッグをインスタンス上でローカルに実行できます。

AWS Systems Manager ステートマネージャーとオートメーションのドキュメントは、開発者インスタンスのプロビジョニングを自動化するために使用されます。開発者インスタンスの作成にかかる平均時間は 15 分以内です。以下のソフトウェアと構成が用意されています。

- AccuRev にソースコードをチェックアウトして AccuRev にコミットするための Windows クライアント
- メインフレームコードをローカルで記述、テスト、デバッグするための Enterprise Developers for Eclipse ツール
- オープンソースのテストフレームワーク Python 動作駆動開発 (BDD) テストフレームワーク Behave、py3270、およびアプリケーションをテストするためのスクリプト作成のx3270 エミュレーター
- エンタープライズテストサーバー Docker コンテナーでエンタプライズテストサーバーイメージを構築し、アプリケーションをテストするための Docker 開発者ツール。

開発サイクルでは、開発者は EC2 インスタンスを使用して、メインフレームコードをローカルで開発およびテストします。ローカルの変更が正常にテストされる場合、開発者は変更を AccuRev サーバーにプロモートします。

3. CI/CD パイプライン

このパターンでは、CI/CD パイプラインは本番環境にデプロイする前の統合テストや回帰テストに使用されます。

SCM セクションで説明したように、AccuRev はプロジェクトストリームと統合ストリームの 2 種類のストリームを使用します。各ストリームが CI/CD パイプラインに接続されます。AccuRev サーバーと の統合を実行するために AWS CodePipeline、このパターンは AccuRev 昇格後スクリプトを使用して CI/CD を開始するイベントを作成します。

例えば、開発者が AccuRev のプロジェクトストリームへの変更を推進する場合、AccuRev サーバーで実行される推進後のスクリプトが開始されます。次に、スクリプトは変更のメタデータを Amazon

Simple Storage Service (Amazon S3) バケットにアップロードし、Amazon S3 イベントを作成します。このイベントでは、CodePipeline で設定されたパイプラインの実行を開始します。

同じイベント開始メカニズムが統合ストリームとそれに関連するパイプラインに使用されます。

CI/CD パイプラインでは、CodePipeline は AccuRev Linux クライアントコンテナで CodeBuild を使用して AccuRev ストリームから最新のコードをチェックアウトします。次に、パイプラインでは CodeBuild を起動し、Enterprise Developer Windows コンテナを使用して、ソースコードをコンパイルし、CodeBuild の Enterprise Test Server Windows コンテナを使用して、メインフレームアプリケーションをテストします。

CI/CD パイプラインは CloudFormation テンプレートを使用して構築され、ブループリントは新しいプロジェクトに使用されます。テンプレートを使用すれば、プロジェクトが AWSで新しい CI/CD パイプラインを作成するのに 1 時間もかかりません。

メインフレームテスト機能をスケールするために AWS、このパターンは Rocket Software DevOps テストスイート、Verastream、UFT サーバーを構築します。最新の DevOps ツールを使用すると、AWS 必要な数のテストを で実行できます。

Rocket Software on を使用したメインフレーム開発環境の例を次の図 AWS に示します。

ターゲットテクノロジースタック

このセクションでは、パターンの各コンポーネントのアーキテクチャを詳しく見ていきます。

1. ソースコードリポジトリ – AccuRev SCM

AccuRev SCM は、メインフレームのソースコードバージョンを管理するようにセットアップされています。高可用性を実現するため、AccuRev にプライマリモードとレプリカモードが適用されます。オペレータは、プライマリノードでメンテナンスを行う際に、レプリカにフェイルオーバーできます。

CI/CD パイプラインの応答速度を上げるために、このパターンでは Amazon CloudWatch Eventsを使用してソースコードの変更を検出し、パイプラインの開始を開始します。

1. パイプラインは Amazon S3 ソースを使用するようにセットアップされています。
2. CloudWatch イベントルールは、ソース S3 バケットから S3 イベントをキャプチャするように設定されています。

3. CloudWatch イベントルールは、パイプラインにターゲットを設定します。
4. AccuRev SCM は、プロモーションの完了後にプロモーション後のスクリプトをローカルで実行するように設定されています。
5. AccuRev SCM はプロモーションのメタデータを含む XML ファイルを生成し、スクリプトはその XML ファイルをソース S3 バケットにアップロードします。
6. アップロード後、ソース S3 バケットは CloudWatch イベントルールと一致するイベントを送信し、CloudWatch イベントルールはパイプラインの実行を開始します。

パイプラインが実行されると、AccuRev Linux クライアントコンテナを使用して、関連する AccuRev ストリームから最新のメインフレームコードをチェックアウトする CodeBuild プロジェクトが開始されます。

次の図表では、AccuRev サーバーのセットアップを示しています。

2. エンタープライズデベロッパーテンプレート

このパターンでは、Amazon EC2 テンプレートを使用して開発者インスタンスを簡単に作成できます。ステータスマネージャーを使用して、ソフトウェアとライセンスの設定を EC2 インスタンスに一貫して適用できます。

Amazon EC2 テンプレートには VPC コンテキスト設定とデフォルトインスタンス設定がビルドインされ、企業のタグ付け要件に準拠しています。テンプレートを使用して、チームは独自の新しい開発インスタンスを作成できます。

開発者インスタンスが起動する時、タグと関連付けることで、システムマネージャーはステータスマネージャーを使用して自動化を適用します。自動化には以下の一般的なステップが含まれます。

1. Enterprise Developer ソフトウェアをインストールし、パッチをインストールします。
2. Windows 用の AccuRev クライアントをインストールします。
3. 開発者が AccuRev ストリームに参加できるように、事前設定済みのスクリプトをインストールします。Eclipse ワークスペースを初期化します。
4. x3270、py3270、Docker などの開発ツールをインストールします。
5. License Manager ロードバランサーを指定するようにライセンス設定を行います。

次の図は、Amazon EC2 テンプレートによって作成されたエンタープライズ開発者インスタンスと、State Manager によってインスタンスに適用されたソフトウェアと設定を示しています。エン

ターフライズ開発者インスタンスは に接続 AWS License Manager してライセンスをアクティブ化します。

3. CI/CD パイプライン

AWS アーキテクチャセクションで説明したように、パターンにはプロジェクトレベルの CI/CD パイプラインとシステム統合パイプラインがあります。メインフレームの各プロジェクトチームは、プロジェクトで開発しているプログラムを構築するためのパイプラインを 1 つまたは複数の CI/CD パイプラインを作成します。これらのプロジェクトの CI/CD パイプラインは、関連する AccuRev ストリームからソースコードをチェックアウトします。

プロジェクトチームでは、開発者は関連の AccuRev ストリームでコードを宣伝します。その後、プロモーションはプロジェクトパイプラインを開始し、コードをビルドして統合テストを実行します。

各プロジェクトの CI/CD パイプラインは、Enterprise Developer ツールの Amazon ECR イメージと Enterprise Test Server ツールの Amazon ECR イメージを備えた CodeBuild プロジェクトを使用します。

CodePipeline とCodeBuild は CI/CDS パイプラインの作成に使用されます。CodeBuild と CodePipeline には前払い料金や契約がないため、お支払いは実際に使用した分のみです。メインフレームハードウェアと比較して、この AWS ソリューションはハードウェアプロビジョニングのリードタイムを大幅に短縮し、テスト環境のコストを削減します。

現代の開発では、複数のテスト方法論が使用されています。例えば、テスト駆動開発 (TDD)、BDD、ロボットフレームワークなどです。このパターンでは、開発者はこれらの最新ツールをメインフレームテストに使用できます。例えば、x3270、py3270、および Behas python テストツールを使用することで、オンラインアプリケーションの動作を定義できます。これらの CI/CD パイプラインでは、ビルドメインフレーム 3270 ロボットフレームワークを使用することもできます。

次の図表は、チームストリーム CI/CD パイプラインを示しています。

次の図は、CodePipeline がメインフレーム3270ロボットフレームワークで作成したプロジェクトCI/CDテストレポートを示します。

次の図は、CodePipeline によって Py3270 と Behave BDD で作成されたプロジェクト CI/CD テストレポートを示します。

プロジェクトレベルのテストに合格した後、テストされたコードは手動で AccuRev SCM の統合ストリームにプロモートされます。チームがプロジェクトパイプラインのテスト対象範囲に確信が持てたら、このステップを自動化できます。

コードがプロモートされる場合、システム統合 CI/CD パイプラインはマージされたコードをチェックアウトし、回帰テストを実行します。マージされたコードは、すべての並行プロジェクトストリームからプロモートされます。

どの程度きめ細かなテスト環境が必要かにもよりますが、お客様は UAT、プリプロダクションなど、さまざまな環境でより多くのシステム統合 CI/CD パイプラインを構築できます。

このパターンにおいて、システム統合パイプラインで使用されるツールは、Enterprise Test Server、UFT Server、および Verastream です。これらのツールはすべて Docker コンテナにデプロイして CodeBuild で使用できます。

メインフレームプログラムのテストに成功する場合、アーティファクトはバージョン管理を行って S3 バケットに保存されます。

次の図は、システム統合 CI/CD パイプラインを示しています。

アーティファクトがシステム統合 CI/CD パイプラインで正常にテストされた後に、本番環境へのデプロイに移行できます。

ソースコードをメインフレームにデプロイする必要がある場合、Rocket Software は AccuRev のソースコードを Mainframe Endeavour に同期させる Enterprise Sync ソリューションを提供しています。

次の図は、アーティファクトを Enterprise Servers にデプロイするプロダクション CI/CD パイプラインを示しています。この例では、CodeDeploy はテスト済みのメインフレームアーティファクトの Enterprise Server へのデプロイを調整します。

CI/CD パイプラインのアーキテクチャチュートリアルに加えて、CodeBuild および CodePipeline でのメインフレームアプリケーションのテストの詳細については、 AWS DevOps ブログ記事「Micro

Focus Enterprise Suite を使用して で何千ものメインフレームテストを自動化する」を参照してください。 AWS(Micro Focus は Rocket Software になりました。 ）メインフレームテストのベストプラクティスと詳細については、ブログ記事を参照してください AWS。

ツール

AWS オートメーションツール

- CloudFormation
- Amazon CloudWatch Events
- AWS CodeBuild
- AWS CodeDeploy
- AWS CodePipeline
- Amazon ECR
- Amazon S3
- AWS Secrets Manager
- AWS Systems Manager

Rocket Software ツール

- Rocket Enterprise Developer for Eclipse
- Rocket Enterprise Test Server
- Rocket Enterprise Server (本番デプロイ)
- Rocket Software AccuRev
- Rocket Software Enterprise Suite License Manager
- Rocket Software Verastream Host Integrator
- Rocket Software UFT One

その他のツール

- x3270
- py3270
- Robot-Framework-Mainframe-3270-Library

エピック

AccuRev SCM インフラストラクチャの作成

タスク	説明	必要なスキル
CloudFormation を使用して、プライマリ AccuRev SCM サーバーをデプロイします。		AWS CloudFormation
AccuRev 管理者ユーザーを作成します。	AccuRev SCM サーバにログインし、CLI コマンドを実行して管理者ユーザを作成します。	AccuRev SCM サーバ管理者
AccuRev ストリームを作成します。	プロダクション、システム統合、チームストリームの順に、上位ストリームから継承する AccuRev ストリームを作成します。	AccuRev SCM 管理者
開発者の AccuRev ログインアカウントを作成します。	AccuRev SCM CLI コマンドを使用して、メインフレーム開発者用の AccuRev ユーザーログインアカウントを作成します。	AccuRev SCM 管理者

エンタープライズデベロッパー Amazon EC2 起動テンプレートを作成

タスク	説明	必要なスキル
CloudFormation を使用して Amazon EC2 起動テンプレートをデプロイします。	CloudFormation を使用して、Enterprise Developer インスタンスの Amazon EC2 起動テンプレートをデプロイします。テンプレートには、Rocket Enterprise Developer	AWS CloudFormation

タスク	説明	必要なスキル
	インスタンスの Systems Manager Automation ドキュメントが含まれています。	
Amazon EC2 テンプレートからエンタープライズ開発者インスタンスを作成します。		AWS コンソールログインとメインフレーム開発者スキル

Enterprise Developer ツールの Docker イメージを作成する

タスク	説明	必要なスキル
Enterprise Developer ツールの Docker イメージを作成します。	Docker コマンドと Enterprise Developer ツール Dockerfile を使用して Docker イメージを作成します。	Docker
Amazon ECR で、Docker リポジトリを作成します。	Amazon ECR コンソールで、Enterprise Developer Docker イメージのリポジトリを作成します。	Amazon ECR
Enterprise Developer ツールの Docker イメージを Amazon ECR にプッシュします。	Docker プッシュコマンドを実行して、エンタープライズデベロッパーツールの Docker イメージをプッシュし、Amazon ECR の Docker リポジトリに保存します。	Docker

Enterprise Test Server の Docker イメージを作成する

タスク	説明	必要なスキル
Enterprise Test Server の Docker イメージを作成します。	Docker コマンドと Enterprise Test Server Dockerfile を使用して Docker イメージを作成します。	Docker
Amazon ECR で、Docker リポジトリを作成します。	Amazon ECR コンソールで、Enterprise Test Server Docker イメージの Amazon ECR リポジトリを作成します。	Amazon ECR
Enterprise Test Server の Docker イメージを Amazon ECR にプッシュします。	Docker プッシュコマンドを実行して、エンタープライズテストサーバーの Docker イメージを Amazon ECR にプッシュして保存します。	Docker

チームストリーム CI/CD パイプラインの作成

タスク	説明	必要なスキル
CodeCommit リポジトリを作成します。	CodeCommit コンソールで、インフラストラクチャと CloudFormation コード用の Git ベースのリポジトリを作成します。	AWS CodeCommit
CloudFormation テンプレートとオートメーションコードを CodeCommit リポジトリにアップロードします。	Git プッシュコマンドを実行して、CloudFormation テンプレートとオートメーションコードをリポジトリにアップロードします。	Git

タスク	説明	必要なスキル
CloudFormation を使用してチームストリーム CI/CD パイプラインをデプロイします。	準備した CloudFormation テンプレートを使用して、チームストリーム CI/CD パイプラインをデプロイします。	AWS CloudFormation

システム統合 CI/CD パイプラインの作成

タスク	説明	必要なスキル
UFT Docker イメージを作成します。	Docker コマンドと UFT Dockerfile を使用して Docker イメージを作成します。	Docker
Amazon ECR に UFT イメージの Docker リポジトリを作成します。	Amazon ECR コンソールで、UFT イメージ用の Docker リポジトリを作成します。	Amazon ECR
Amazon ECR に UFT Docker イメージをプッシュします。	Docker プッシュコマンドを実行して、エンタープライズテストサーバーの Docker イメージを Amazon ECR にプッシュして保存します。	Docker
Verastream Docker イメージを作成します。	Docker コマンドと Verastream Dockerfile を使用して Docker イメージを作成します。	Docker
Amazon ECR に Verastream イメージ用の Docker リポジトリを作成します。	Amazon ECR コンソールで、Verastream イメージの Docker リポジトリを作成します。	Amazon ECR

タスク	説明	必要なスキル
CloudFormation を使用してシステム統合 CI/CD パイプラインをデプロイします。	準備した CloudFormation テンプレートを使用して、システム統合 CI/CD パイプラインをデプロイします。	AWS CloudFormation

本番デプロイCI/CD パイプラインの作成

タスク	説明	必要なスキル
AWS クイックスタートを使用して Enterprise Server をデプロイします。	CloudFormation を使用して Enterprise Server をデプロイするには、 AWS クイックスタートで Enterprise Server を起動します。	AWS CloudFormation
本番デプロイCI/CD パイプラインをデプロイします。	CloudFormation コンソールで、CloudFormation テンプレートを使用してプロダクションデプロイ CI/CD パイプラインをデプロイします。	AWS CloudFormation

関連リソース

リファレンス

- AWS DevOps ブログ - Micro Focus Enterprise Suite AWS を使用して、 で何千ものメインフレームテストを自動化します (Micro Focus は Rocket Software になりました) 。
- py3270/py3270 GitHub リポジトリ
- Altran-PT-GDC/Robot-Framework-Mainframe-3270-ライブラリ GitHub リポジトリ
- ビヘイブようこそ！
- APN パートナーブログ - タグ: Micro フォーカス (Micro Focus は Rocket Software になりました。)
- 起動テンプレートからのインスタンスの起動

AWS Marketplace

- Rocket Software UFT One

AWS クイックスタート

- 上の Rocket Enterprise Server AWS

Micro Focus Enterprise ServerとLRS VPSX/MFIを使用して、AWS 上のメインフレームのオンライン印刷ワークロードを最新化

Amazon Web Services、Shubham Roy、Kevin Yung

Micro Focus、Abraham Rondon

Levi、Ray and Shoup Inc、Guy Tucker

概要

このパターンは、最新のメインフレームアプリケーションのランタイムとしてMicro Focus Enterprise Serverを使用し、プリントサーバーとしてLRS VPSX/MFI（Micro Focus Interface）を使用することで、Amazon Web Services（AWS）クラウド上のビジネスクリティカルなメインフレームのオンライン印刷ワークロードを最新化する方法を示しています。このパターンは、「リプラットフォーム」のメインフレーム近代化アプローチに基づいています。このアプローチでは、メインフレームのオンラインアプリケーションを Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) に、メインフレームデータベース (IBM DB2 for z/OS など) を Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) に移行します。最新の印刷ワークフローの認証と認可は、AWS Managed Microsoft AD としても知られる Microsoft Active Directory のための AWS Directory Service によって実行されます。LRS Directory Information Server (LRS/DIS) は AWS Managed Microsoft AD と統合されており、印刷ワークフローの認証と認可を行います。オンライン印刷ワークロードを最新化することで、IT インフラストラクチャコストの削減、レガシーシステムの維持に伴う技術的負担の軽減、データサイロの排除、DevOps モデルによる敏捷性と効率性の向上、AWS クラウドのオンデマンドリソースと自動化の活用が可能になります。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブな AWS アカウント
- メインフレームのオンライン印刷または出力管理のワークロード
- Micro Focus Enterprise Server上で動作するメインフレームアプリケーションを再構築して配信する方法に関する基本知識 (詳細については、Micro Focus ドキュメントの「Enterprise Server」を参照してください)。
- LRS クラウドプリンティングソリューションとコンセプトに関する基本知識 (詳細については、LRS ドキュメントの「Output Modernization」を参照してください)。

- Micro Focus Enterprise Serverのソフトウェアとライセンス (詳細については、「Micro Focusの営業担当」にお問い合わせください)。
- LRS VPSX/MFI、LRS/Queue、LRS/DIS のソフトウェアとライセンス (詳細については、「LRSの営業担当」にお問い合わせください)。

> **Note**
>
> メインフレームのオンライン印刷ワークロードの設定上の考慮事項について、詳しくは「追加情報」セクションの「考慮事項」を参照してください。

製品バージョン

- Micro Focus Enterprise Server 8.0 以降
- 「LRS VPSX/MFI V1R3」以降

アーキテクチャ

ソーステクノロジースタック

- オペレーティングシステム — IBM z/OS
- プログラミング言語 — 共通ビジネス指向言語 (COBOL) と顧客情報管理システム (CICS)
- データベース — IBM DB2 for z/OS IBM 情報管理システム (IMS) と仮想ストレージアクセス方法 (VSAM)
- セキュリティ — Resource Access Control Facility (RACF)、CA Top Secret for z/OS、Access Control Facility 2 (ACF2)
- 印刷と出力管理 — IBM メインフレーム z/OS 印刷製品 (IBM Infoprint Server for z/OS、LRS と CA View)

ターゲットテクノロジースタック

- オペレーティングシステム — Amazon EC2 上で実行する Microsoft Windows Server
- コンピューティング — Amazon EC2
- プログラミング言語 — COBOL と CICS
- データベース — Amazon RDS

- セキュリティ — AWS Managed Microsoft AD
- 印刷と出力管理 — AWS での LRS 印刷ソリューション
- メインフレームランタイム環境 — Micro Focus Enterprise Server

ソースアーキテクチャ

次の図は、メインフレームのオンライン印刷ワークロードの一般的な現状のアーキテクチャを示しています。

この図表は、次のワークフローを示しています:

1. ユーザーは、COBOL で書かれた IBM CICS アプリケーション上に構築されたエンゲージメントシステム (SoE) 上でビジネストランザクションを実行します。
2. SoE はメインフレームサービスを呼び出し、IBM DB2 for z/OS などの記録システム (SoR) データベースにビジネストランザクションデータを記録します。
3. SoR は SoE からのビジネスデータを永続化します。
4. CICS SoE は印刷要求を処理する印刷トランザクションアプリケーションを起動しますが、ユーザーは CICS SoE から印刷出力を生成する要求を開始します。
5. 印刷トランザクションアプリケーション (CICS や COBOL プログラムなど) は、データベースからデータを抽出し、ビジネス要件に従い、データをフォーマットし、請求明細書、ID カード、ローン明細書などのビジネス出力 (印刷データ) を生成します。次に、アプリケーションは Virtual Telecommunications Access Method (VTAM) を使用して印刷要求を送信します。z/OS 印刷サーバー (IBM Infoprint Server など) は NetSpool または類似の VTAM コンポーネントで印刷要求をインターセプトし、JES 出力パラメータで JES スプールに印刷出力データセットを作成します。JES 出力パラメータは、印刷サーバーが特定のネットワークプリンターに出力を送信するために使用されるルーティング情報を指定します。VTAM という用語は z/OS Communications Server と System Network Architecture (SNA) サービス要素を指します。
6. 印刷出力送信コンポーネントは、JES スプールからの出力印刷データセットを、LRS (このパターンで示されている)、IBM InfoPrint Server、または電子メールの宛先などのリモートプリンターまたは印刷サーバーに送信します。

ターゲットアーキテクチャ

次の図は、AWS クラウドにデプロイされるメインフレームのオンライン印刷ワークロードのアーキテクチャを示しています。

この図表は、次のワークフローを示しています:

1. ユーザーはオンライン (CICS) ユーザーインターフェイスから印刷リクエストを開始し、請求明細書、ID カード、ローン明細書などの印刷出力を作成します。
2. メインフレームオンラインアプリケーション (「Amazon EC2にリプラットフォーム」) は、Micro Focus Enterprise Serverランタイムを使用してアプリケーションデータベースからデータを抽出し、ビジネスロジックをデータに適用し、データをフォーマットしてから、「Micro Focus CICS Print Exit」(DFHUPRNT) を使用してデータを印刷先に送信します。
3. アプリケーションデータベース (Amazon RDS 上で実行する SoR) は、印刷出力用のデータを永続化します。
4. LRS VPSX/MFI 印刷ソリューションは Amazon EC2 にデプロイされ、運用データは Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) に保存されます。LRS VPSX/MFI は TCP/IP ベースの LRS/キュートランスミッションエージェントで、Micro Focus CICS Print Exit API (DFHUPRNT) を介して印刷データを収集し、そのデータを指定されたプリンター宛先に配信します。最新の CICS アプリケーションで使用される元の TERMID (TERM) が VPSX/MFI Queue 名として使用されます。

> **Note**
>
> 通常、ターゲットソリューションでは、IBM Advanced Function Presentation (AFP) や Xerox Line Condition Data Stream (LCDS) などのメインフレームフォーマット言語に対応するためにアプリケーションを変更する必要はありません。Micro Focus を使用して AWS 上のメインフレームアプリケーションの移行とモダナイズを行う方法の詳細については、AWS ドキュメントの「Micro Focus による AWS で Empowering Enterprise Mainframe Workloads の強化」を参照してください。

AWS インフラストラクチャアーキテクチャ

次の図は、メインフレームのオンライン印刷ワークロードに向けた可用性と安全性に優れた AWS インフラストラクチャアーキテクチャを示しています。

この図表は、次のワークフローを示しています:

1. メインフレームオンラインアプリケーション (CICS や COBOL などのプログラミング言語で書かれている) は、コアビジネスロジックで、請求明細書、ID カード、ローン明細書などの印刷出力を処理し、生成します。オンラインアプリケーションは、高可用性 (HA) を実現するために Amazon EC2 で 2 つの「アベイラビリティーゾーン」(AZ) にまたがってデプロイされます。また、Micro Focus CICS Print Exit で印刷出力を LRS VPSX/MFI にルーティングし、エンドユーザーが印刷できるようにします。
2. LRS VPSX/MFI は TCP/IP ベースの LRS/Queue 送信エージェントで、Micro Focus オンライン Print Exitプログラミングインターフェイスから印刷データを収集またはキャプチャします。オンライン Print Exit は、LRS VPSX/MFI が印刷ファイルを効果的に処理し、LRS/Queue コマンドを動的に作成できるようにするために必要な情報を渡します。

> **Note**
>
> 印刷用のさまざまな CICS アプリケーションプログラミング方法と、それらが Micro Focus Enterprise サーバーと LRS VPSX/MFI でどのようにサポートされているかについての詳細は、このパターンの「追加情報」セクションの「印刷データキャプチャ」を参照してください。

3.

> **Note**
>
> 「Network Load Balancer」は、Micro Focus Enterprise ServerをLRS VPSX/MFI と統合するための DNS 名を提供しています。: LRS VPSX/MFI はレイヤー 4 ロードバランサーをサポートします。また、Network Load Balancer は LRS VPSX/MFI の基本的なヘルスチェックを行い、登録されている正常なターゲットにトラフィックをルーティングします。

4. LRS VPSX/MFI プリントサーバーは、高可用性を実現するために Amazon EC2 で 2 つのアベイラビリティーゾーン (AZ) にまたがってデプロイされており、運用データストアとして「Amazon EBS」を使用しています。LRS VPSX/MFI は、アクティブ-アクティブとアクティブ-パッシブの両方のサービスモードをサポートします。このアーキテクチャでは、アクティブ/パッシブペアの複数の Availability Zones をアクティブスなホットスタンバイとして使用します。アクティブなインスタンスの状態が異常な場合、Network Load Balancer は LRS VPSX/MFI EC2 インスタンスのヘルスチェックを実行し、別の Availability Zones のホットスタンバイインスタンスにトラフィックをルーティングします。印刷リクエストは、各 EC2 インスタンスの LRS Job Queue にローカルに保持されます。復旧した場合、LRS サービスが印刷リクエストの処理を再開するには、障害が発生したインスタンスを再起動する必要があります。

> **Note**
>
> LRS VPSX/MFI はプリンターフリートレベルでもヘルスチェックを実行できます。詳しくは「追加情報」セクションの「プリンターフリートのヘルスチェック」をご確認ください。

5. AWS Managed Microsoft AD は LRS/DIS と統合して、印刷ワークフローの認証と認可を行います。詳しくは「追加情報」 セクションの「認証と認可の印刷」を参照してください。
6. LRS VPSX/MFI はブロックストレージに Amazon EBS を使用しています。アクティブな EC2 インスタンスからAmazon EBS データをポイントインタイムスナップショットとして Amazon S3 にバックアップし、ホットスタンバイ EBS ボリュームに復元できます。Amazon EBS ボリュームスナップショットの作成、保持、削除を自動化するには、「Amazon Data Lifecycle Manager」で自動スナップショットの頻度を設定し、「RTO/RPO 要件」に基づいて復元することができます。

ツール

AWS サービス

- Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) は、Amazon EC2 インスタンスで使用するためのブロックレベルのストレージボリュームを提供します。EBS ボリュームの動作は、未初期化のブロックデバイスに似ています。これらのボリュームは、デバイスとしてインスタンスにマウントできます。
- 「Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)」は、AWS クラウドでスケーラブルなコンピューティング容量を提供します。必要な数の仮想サーバーを起動することができ、迅速にスケールアップまたはスケールダウンができます。
- Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) を使用して、AWS クラウドでリレーショナルデータベース (DB) をセットアップ、運用、スケーリングできます。
- 「Microsoft Active Directory (AD) 用 AWS Directory Service」は、AWS Managed Microsoft Active Directory とも呼ばれ、ディレクトリ対応のワークロードと AWS リソースが AWS のマネージド型 Active Directory を使用できるようにします。

その他のツール

- 「LRS VPSX/MFI (Micro Focus Interface)」は、LRS と Micro Focusと連携して、Micro Focus Enterprise Server JES スプールからの出力をキャプチャし、指定された印刷先に確実に配信します。
- LRS Directory Information Server (LRS/DIS) は、印刷ワークフロー中の認証と認可に使用されます。
- LRS/Queue は TCP/IP ベースの LRS/Queue 送信エージェントで、LRS VPSX/MFIに使用され、Micro Focus オンラインPrint Exitプログラミングインターフェイスから印刷データを収集またはキャプチャします。
- 「Micro Focus Enterprise Server」は、メインフレームアプリケーション用アプリケーションのデプロイです。Micro Focus Enterprise Developer の任意のバージョンで移行または作成されたメインフレームアプリケーションの実行環境を提供します。

エピック

Amazon EC2 で Micro Focus Enterprise Server を設定し、メインフレームオンラインアプリケーションをデプロイします。

タスク	説明	必要なスキル
Micro Focus Enterprise Server を設定し、デモオンラインアプリケーションをデプロイします。	Amazon EC2 で Micro Focus Enterprise Server を設定し、「Micro Focus ドキュメント」の「Tutorial: CICS Support」の指示に従い、Micro Focus Account Demo アプリケーション (ACCT Demo) を Amazon EC2 にデプロイします。 ACCT Demo アプリケーションは、印刷出力を作成して開始するメインフレームオンライン (CICS) アプリケーションです。	クラウドアーキテクト

Amazon EC2 で LRS プリントサーバーを設定

タスク	説明	必要なスキル
印刷用の LRS 製品ライセンスを取得します。	LRS VPSX/MFI、LRS/Queue と LRS/DIS の LRS 製品ライセンスを取得するには、「LRS Output Management チーム」にお問い合わせください。LRS 製品をインストールする EC2 インスタンスのホスト名を指定する必要があります。	ビルドリード
Amazon EC2 Windows インスタンスを作成して LRS VPSX/MFI を作成します。	Amazon EC2 ドキュメントの「ステップ 1: インスタンスを起動する」の次の指示に従い、Amazon EC2 Windows インスタンスを起動します。インスタンスは、LRS VPSX/MFI に対する次のハードウェア要件とソフトウェア要件を満たしている必要があります。 • CPU – Dual Core • RAM — 16 GB • ドライブ — 500 GB • 最小限の EC2 インスタンス — m5.xlarge • OS – Windows/Linux • ソフトウェア — Internet Information Service (IIS) または Apache	クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
	Note 前述のハードウェア要件とソフトウェア要件は、小規模なプリンターフリート (約 500 ~ 1000 台) を対象としています。すべての要件については、LRS と AWS の担当者にお問い合わせください。 Windows インスタンスの作成時に、次のようにしてください。 1. EC2 ホスト名が LRS 製品ライセンスに使用されているホスト名と同じものであることを確認します。 2. 以下の操作を実行して Amazon EC2 で CGI を有効にします。 a. 「Amazon EC2 ドキュメント」の「ステップ 2: インスタンスに接続する」の指示に従い、 EC2 インスタンスに接続します。 b. Windows スタートメニューで、[Server Manager] を見つけて開きます。	

タスク	説明	必要なスキル
	c. サーバーマネージャーで、[ダッシュボード]、[クイックスタート]、[ロールと機能の追加] を選択します。次に、「サーバーロール」を選択します。 d. [サーバーロール] で [WebServer (IIS)] を選択し、[アプリケーション開発] を選択します。 e. [アプリケーション開発] で、CGI チェックボックスを選択します。 f. Windows Server Manager の [ロールと機能を追加] ウィザードの指示に従い、CGI をインストールします。 g. LRS/Queue 通信用のEC2 インスタンスの Windows ファイアウォールのポート 5500 を開きます。	

タスク	説明	必要なスキル
EC2 インスタンスに LRS VPSX/MFI をインストールします。	1. 「Amazon EC2 ドキュメント」の「ステップ 2: インスタンスに接続する」の指示に従い、 EC2 インスタンスに接続します。 2. **Note** 受信するはずの LRS 電子メールから製品のダウンロードページへのリンクを開きます。: LRS 製品は電子ファイル転送 (EFT) で配布されます。 3. LRS VPSX/MFI をダウンロードし、ファイル (デフォルトフォルダ:c:\LRS) を解凍します。 4. 解凍したフォルダから LRS 製品インストーラを起動し、LRS VPSX/MFI をインストールします。 5. [機能選択] メニューで [VPSX® サーバー (V1R3.022)] を選択し、[次へ] を選択してインストールプロセスを開始します。インストールが完了すると、正常に終了したことを示すメッセージが表示されます。	クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
LRS/Queue をインストールします。	1. 「Amazon EC2 ドキュメント」の「ステップ 2: インスタンスに接続する」の次の指示に従い、Micro Focus Enterprise Server EC2 インスタンスに接続します。 2. 受信するはずの LRS 電子メールから LRS 製品のダウンロードページへのリンクを開き、LRS/Queue をダウンロードし、ファイルを解凍します。 3. ファイルをダウンロードした位置に移動し、LRS 製品インストーラを起動して LRS/Queue をインストールします。	クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
LRS/DIS をインストールします。	1. 「Amazon EC2 ドキュメント」の「ステップ 2: インスタンスに接続する」の次の指示に従い 、LRS VPSX/MFI EC2 インスタンスに接続します。 2. 受信するはずの LRS 電子メールから LRS 製品のダウンロードページへのリンクを開き、LRS/DIS をダウンロードし、ファイルを解凍します。 3. ファイルをダウンロードした位置に移動し、LRS Product Installer を起動して、このファイルをダウンロードします。 4. LRS Product Installer で LRS Misc Tools を展開し、LRS DIS を選択して、[次へ] を選択します。 5. LRS Product Installer の残りの指示に従い、インストールプロセスを完了します。	クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
ターゲットグループを作成し、LRS VPSX/MFI EC2 をターゲットとして登録します。	Elastic Load Balancing ドキュメントの「Network Load Balancer のターゲットグループを作成する」の次の指示に従い、ターゲットグループを作成します。 ターゲットグループを作成する際には、以下のようにしてください。 1. [グループの詳細を指定] ページの [ターゲットタイプの選択] から [インスタンス] を選択します。 2. プロトコルには [TCP] を選択します。 3. ポートは 5500 を選択します。 4. [ターゲットの登録] ページの [利用可能なインスタンス] セクションで、LRS VPSX/MFI EC2 インスタンスを選択します。	クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
Network Load Balancer を作成します。	「Elastic Load Balancing ドキュメント」の「Network Load Balancer を作成する」の次の指示に従います。Network Load Balancer は、Micro Focus Enterprise Server から LRS VPSX/MFI EC2 にトラフィックをルーティングします。 Network Load Balancer を作成し、[リスナーとルーティング] ページで次の操作を実行します。 1. [プロトコル] で [TCP] を選択します。 2. ポートは 5500 を選択します。 3. デフォルトアクションには、先ほど作成したターゲットグループに対して [転送先] を選択します。	クラウドアーキテクト

Micro Focus Enterprise Serverを LRS VPSX/MFI と LRS/Queue と統合

タスク	説明	必要なスキル
LRS/LRS/Queue 統合用に Micro Focus Enterprise Server を設定します。	1. 「Amazon EC2 ドキュメント」の「ステップ 2: インスタンスに接続する」の次の指示に従い、Micro Focus Enterprise Server EC2 インスタンスに接続します。	クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
	2. Windows のスタートメニューで、Micro Focus Enterprise Server Administration UI を開きます。 3. メニューバーで [NATIVE] を選択します。 4. ナビゲーションペインで Directory Server を選択して、BANKDEMO または Enterprise サーバーリージョンを選択します。 5. 左側のナビゲーションペインの [全般] から [追加] セクションまでスクロールし、LRSQ を指すように環境変数 (LRSQ_ADDRESS、LRSQ_PORT、LRSQ_COMMAND) を設定します。 6. [LRSQ_ADDRESS] には、前に作成した Network Load Balancer の IP アドレスまたは DNS 名を入力します。 7. [LRSQ_PORT] には、VPSX LRSQ Listener Port (5500) を入力します。 8. [LRSQ_COMMAND] には、LRSQ 実行ファイルのパスロケーションを入力します。	

タスク	説明	必要なスキル
	9. **Note** LRS は現在 DNS 名の最大文字数を 50 文字まで制限していますが、今後変更される可能性があります。DNS 名が 50文字 より大きい場合は、代わりに Network Load Balancer の IP アドレスを使用できます。	

タスク	説明	必要なスキル
CICS Print Exit (DFHUPRNT) を Micro Focus Enterprise Server の初期化に使用できるようにします。	1. 「Amazon EC2 ドキュメント」の「ステップ 2: インスタンスに接続する」の次の指示に従い、Micro Focus Enterprise Server EC2 インスタンスに接続します。 2. **Note** CICS Print Exit (DFHUPRNT) を LRS VPSX/MFI 実行フォルダ (VPSX_MFI_R2 という) から Micro Focus Enterprise Server EC2 インスタンスの位置にコピーします。32 ビットシステムの場合、その位置は `C:\Program Files (x86)\Micro Focus\Enterprise Server\bin` です。64 ビットシステムの場合、その位置は `C:\Program Files (x86) \Micro Focus\Enterprise Server\bin64` です。: コピーするとき	クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
	は、DFHUPRNT_64.dll ファイルの名前を DFHUPRNT.dll に変更する必要があります。 Micro Focus Enterprise Server が CICS Print Exit (DFHUPRNT) を検出したことを確認します。 1. Micro Focus Enterprise Server を停止して起動します。 2. Micro Focus Enterprise Server の Administration パネルで、モニタ、ログ、コンソールログを開きます。 3. コンソールログに「3270 プリンターのユーザー終了 DFHUPRNT が正常にインストールされました」というメッセージがあるか確認します。	

タスク	説明	必要なスキル
CICS プリンターの端末 ID (TERMID) を Micro Focus Enterprise Server として定義します。	MMicro Focus Enterprise Server で 3270 印刷を有効にします。 1. Micro Focus Enterprise Server の管理パネルで、[CICS]、[リソース]、[グループ別] を開きます。 2. 左側のナビゲーションパネルから SIT (システム初期化テーブル) を選択して、BNKCICV を選択します。 3. [全般] セクションで 3270 までスクロールし、[3270 印刷] のチェックボックスを選択します。 CICS プリンターの端末を Micro Focus Enterprise Server として定義します 1. Micro Focus Enterprise Server の管理パネルで、[CICS]、[リソース]、[タイプ別] を開きます。 2. 左のナビゲーションペインから、[期間] を選択し、[新規] を選択します。[ターミナルリソースの作成] フォームが開きます。	クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
	3. [名前] に LRS Print Queue の名前を入力します。(注: このパターンでは、CICS プリンターの端末 ID と LRS VPSX Print Queue として「P275」を使用します)。 4. グループ に BANKTERM を入力します。 5. 自動インストール - モデルで [いいえ] を選択します。 6. Terminal Identifiers - Terminal タイプに DFHPRT32 を入力します。 7. ネット名に VTAMP275 を入力します。 8. Terminal Usage では、In Service チェックボックスを選択します。 9. ページ上部までスクロールし、[保存] を選択します。 10[インストール] を選択します。ポップアップメッセージに、インストールが成功したことを示すメッセージが表示されます。	

Micro Focus Enterprise Server と LRS VPSX/MFI にプリンターとプリントユーザーを設定します。

タスク	説明	必要なスキル
LRS VPSX にプリントキューを作成します。	1. 「Amazon EC2 ドキュメント」の「ステップ 2: インス	クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
	タンスに接続する」の次の指示に従い 、LRS VPSX/MFI EC2 インスタンスに接続します。 2. Windows のスタートメニューから VPSX ウェブインターフェイスを開きます。 3. ナビゲーションペインで [プリンター] を選択します。 4. [追加] を選択し、[プリンターの追加] を選択します。 5. [プリンター設定] ページの [プリンター名] に P275 を入力します。 6. [VPSX ID] には、VPS1 を入力します。 7. [CommType] は、TCPIP/LRSQ を選択します。 8. [ホスト/IP アドレス] には、追加する物理的プリンターの IP アドレスを入力します。 9. [デバイス] には、デバイスの名前を入力します。 10.[Windows Driver] または [Linux/Mac Driver] のいずれかを選択します。 11.[Add] (追加) を選択します。	

タスク	説明	必要なスキル
	Note 印刷キューは、Micro Focus Enterprise Server で作成された印刷用 TermID と同等である必要があります。	

タスク	説明	必要なスキル
LRS VPSX/MFI でプリントユーザーを作成します。	1. 「Amazon EC2 ドキュメント」の「ステップ 2: インスタンスに接続する」の次の指示に従い 、LRS VPSX/MFI EC2 インスタンスに接続します。 2. Windows のスタートメニューから VPSX ウェブインターフェイスを開きます。 3. ナビゲーションペインで [セキュリティ]、[ユーザー] の順に選択します。 4. [ユーザー名] の列で [管理者] を選択して、[コピー] を選択します。 5. [ユーザープロファイル管理] ウィンドウのユーザー名に、ユーザー名 (PrintUser など) を入力します。 6. 説明には、簡単な説明 (テスト印刷用ユーザーなど) を入力します。 7. [更新] を選択します。これにより、印刷ユーザー (PrintUser など) が作成されます。 8. ナビゲーションペインの [ユーザー] で作成した新しいユーザーを選択します。	クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
	9. [コマンド] メニューから [セキュリティ] を選択します。 10[セキュリティルール] ページで、該当するプリンターセキュリティとジョブセキュリティオプションをすべて選択して、[保存] を選択します。 11新しいプリントユーザーを管理者グループに追加するには、ナビゲーションペインに移動して [セキュリティ] と [設定] を順に選択します。 12.セキュリティ設定ウィンドウで、新しいプリントユーザーを [管理者] 列に追加します。	

印刷認証と認可の設定

タスク	説明	必要なスキル
ユーザーとグループを持つ AWS Managed Microsoft AD ドメインを作成します。	1. AWS Directory Service ドキュメントの「AWS Managed Microsoft AD ディレクトリの作成」の手順に従い、AWS Managed Microsoft AD にアクティブディレクトリを作成します。	クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
	2. AWS Directory Service ドキュメントの「ステップ 3:EC2 インスタンスをデプロイして Managed Microsoft AD を管理する」の手順に従い、EC2 インスタンス (Active Directory マネージャー) をデプロイし、Active Directory ツールをインストールして AWS マネージド Microsoft AD を管理します。 3. **Note** 「Amazon EC2 ドキュメント」の「ステップ 2: インスタンスに接続する」の指示に従い、 EC2 インスタンスに接続します。: EC2 インスタンスに接続するときは、Windows Security ウィンドウに管理者認証情報 (ステップ 1 で作成したディレクトリ用) を入力します。 4. Windows スタートメニューから [Windows 管理ツール] を選択し、[Active Directory ユーザーとコンピュータ] を選択します。	

タスク	説明	必要なスキル
	5. 「AWS Directory Service ドキュメント」の「ユーザーの作成」の手順に従い、Active Directory ドメインにプリントユーザーを作成します。	
LRS VPSX/MFI EC2 を AWS Managed Microsoft AD ドメインに接続します。	LRS VPSX/MFI EC2 を AWS Managed Microsoft AD ドメイン に「自動」(AWS ナレッジセンターのドキュメント) または「手動」(AWS Directory Service ドキュメント) で参加させます。	クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
LRS/DIS を AWS Managed Microsoft AD と設定し、統合します。	1. 「Amazon EC2 ドキュメント」の「ステップ 2: インスタンスに接続する」の次の指示に従い、LRS VPSX/MFI EC2 インスタンスに接続します。 2. Windows スタートメニューから [VPSX Web Interface] を開きます。 3. ナビゲーションペインで [セキュリティ]、[設定] の順に選択します。 4. [セキュリティ設定] ページの [セキュリティパラメータ] で、[セキュリティタイプ] を [内部] に設定します。 5. [セキュリティパラメータ] セクションの残りのオプションの設定を入力します。 6. Microsoft Windows のスタートメニューから [LRS Output Management] フォルダを開き、[Server Start] と [Server Stop] を順に選択します。 7. Active Directory のユーザー名とパスワードを使用して LRS VPSX/MFI にログインします。	クラウドアーキテクト

オンライン印刷ワークフローのテスト

タスク	説明	必要なスキル
Micro Focus ACCT Demo アプリからオンライン印刷リクエストを開始します。	1. **Note** Micro Focus Enterprise Server EC2 インスタンスで TN3270 ターミナルエミュレータを開きます。(: このパターンでは 3270 ターミナルエミュレータを使用します。) 2. TN3270 ターミナルエミュレータ (Rumba) Cに接続します。ホスト名アドレスには 127.0.0.1 を使用します。Telnet Port には 9270 を使用します。 3. 3270 画面に接続したら、Ctrl+Shift+Z を押して画面をクリアします。 4. ACCT Demo アプリケーションを起動するには、クリア画面で「ACCT」を入力します。ACCT Demo オンライン (CICS) アプリケーションのメイン画面が開きます。注: メイン画面には、[アカウントファイル]、[名前で検索]、[入力]、[リクエストタイプ	クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
	]、[アカウント]、[プリンター] などのメニューオプションがあります。 5. ACCT Demo online (CICS) アプリケーションから印刷リクエストを送信するには、リクエストタイプフィールドに P、アカウントフィールドに 11111、プリンターフィールドに P275 を入力します。プリンターフィールドの値は、必ず CICS プリンターのターミナル ID の値に設定してください。 6. [Enter] キーを押します。 画面下部に「印刷リクエストがスケジュールされました」というメッセージが表示されます。これにより、ACCT Demo アプリケーションからオンライン印刷要求が生成され、印刷処理のために LRS VPS/MFI に送信されたことが確認されます。	

タスク	説明	必要なスキル
LRS VPSX/MFI のプリント出力を確認します。	1. 「Amazon EC2 ドキュメント」の「ステップ 2: インスタンスに接続する」の次の指示に従い 、LRS VPSX/MFI EC2 インスタンスに接続します。 2. Windows スタートメニューから [VPSX Web Interface] を開きます。 3. ナビゲーションペインで [プリンター] を選択し、[出力キュー] を選択します。前にオンライン印刷用に作成した P275 印刷キューを探します。 4. プリントキュー (P275) の場合、Spool ID 列で、プリンターキュー内のリクエストのスプール ID を選択します。 5. [アクション] タブの [コマンド] 列で、[ブラウザ] を選択します。 これで、Account No.、SURNAME、FIRST、ADDRESS、TELEPHONE No.、Cards Issued、Date issued、Amount と Balance の各列を含む勘定取引明細書の印刷出力を確認できるようになりました。	テストエンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	例として、このパターンの online_print_output 添付ファイルを参照してください。	

関連リソース

- 「LRS 出力のモダナイゼーション」(LRS ドキュメント)
- 「VTAM ネットワークの概念」(IBM ドキュメント)
- 「論理ユニット (LU) タイプの概要」(IBM ドキュメント)
- 「ANSI とマシンキャリッジ制御」(IBM ドキュメント)
- 「Micro Focus による AWS 上のエンタープライズメインフレームワークロードの強化」(AWS パートナー ネットワークブログ)
- 「Amazon EC2 Auto Scaling とSystems Manager による Micro Focus エンタープライズサーバー PAC の構築」(AWS 規範ガイダンスのドキュメント)
- 「Advanced Function Presentation (AFP) データストリーム」(IBM ドキュメント)
- 「ラインコンディショニングデータストリーム (LCDS)」(Compart ドキュメント)

追加情報

考慮事項

モダナイゼーションを進める中で、メインフレームのオンラインプロセスとそれらが生成する出力について、さまざまな構成を検討するかもしれません。メインフレームプラットフォームは、印刷に直接影響する特定の要件に合わせて、使用するすべての顧客とベンダーによってカスタマイズされています。例えば、現在のプラットフォームでは、IBM Advanced Function Presentation (AFP) や Xerox Line Condition Data Stream (LCDS) が現在のワークフローに組み込まれている場合があります。さらに、「メインフレームのキャリッジコントロール文字」や「チャネルコマンドワード」は、印刷ページの外観に影響を与える可能性があり、特別な処理が必要な場合もあります。モダナイゼーション計画プロセスの一環として、特定の印刷環境における構成を評価し、理解しておくことをお勧めします。

印刷データキャプチャ

このセクションでは、IBM メインフレーム環境で印刷に使用できる CICS アプリケーションプログラミング方法をまとめています。LRS VPSX/MFI コンポーネントは、同じアプリケーションプログラムが同じ方法でデータを作成できるようにする技術を提供しています。次の表は、AWS と LRS VPSX/MFI プリントサーバーを備えた Micro Focus Enterprise Server で実行される最新の CICS アプリケーションで、各アプリケーションプログラミング方法がどのようにサポートされているかを示しています。

Method	説明	モダナイズされた環境でのメソッドに対するサポート
EEXEC CICS SEND TEXT.. or EXEC CICS SEND MAP..	これらの CICS メソッドと VTAM メソッドは、3270/SCS 印刷データストリームを作成して LUTYPE0、LUTYPE1 と LUTYPE3 プリントデバイスに配信する役割を果たします。	Micro Focus オンライン Print Exit (DFHUPRNT) アプリケーションプログラムインターフェイス (API) を使用すると、これらの方法のいずれかを使用して 3270/SCS 印刷データストリームが作成されたときに、VPSX/MFI で印刷データを処理できます。
EEXEC CICS SEND TEXT.. or EXEC CICS SEND MAP.. (第三者のIBMメインフレームソフトウェアとの連携)	この CICS メソッドと VTAM メソッドは、3270/SCS 印刷データストリームを作成して LUTYPE0、LUTYPE1 と LUTYPE3 プリントデバイスに配信する役割を果たします。第三者のソフトウェア製品は印刷データをインターセプトし、そのデータを ASA/MCH 制御文字を含む標準印刷形式のデータに変換し、データを JES スプールに配置して、JES を使用するメインフレームベースの印刷システムで処理します。	Micro Focus オンライン Print Exit (DFHUPRNT) API を使用すると、これらの方法のいずれかを使用して 3270/SCS 印刷データストリームが作成されたときに、VPSX/MFI で印刷データを処理できます。

EXEC CICS SPOOLOPEN	このメソッドは CICS アプリケーションプログラムが JES スプールに直接データを書き込むことに使用します。その後、このデータは JES を使用するメインフレームベースの印刷システムで処理できるようになります。	Micro Focus Enterprise Server はデータをエンタープライズサーバースプールにスプールし、そこでデータをVPSXにスプールするVPSX/MFI Batch Print Exit (LRSPRTE6) で処理できます。
DRS/API	印刷データを JES に書き込むには、LRS 提供のプログラムインターフェイスが使用されます。	VPSX/MFI は、印刷データを VPSX に直接スプールする代替インターフェイスを提供しています。

プリンターフリートのヘルスチェック

LRS VPSX/MFI (LRS LoadX) は、デバイス管理や運用の最適化など、詳細なヘルスチェックを実行できます。デバイス管理では、プリンターデバイスの障害を検出し、印刷要求を正常なプリンターに転送できます。プリンターフリートの詳細なヘルスチェックについて、詳細は、製品ライセンスに含まれている LRS のドキュメントを参照してください。

印刷認証と認可

LRS/DIS を使用すると、LRS アプリケーションは Microsoft Active Directory または LDAP サーバーでユーザー ID とパスワードを認証できます。LRS/DIS は、基本的な印刷認可に加えて、次のようなユースケースでも粒度レベルの印刷セキュリティ制御を適用できます。

- プリンタージョブを参照できるユーザーを管理します。
- 他のユーザーのジョブの参照レベルを管理します。
- 運用タスクを管理します。例えば、保留/リリース、削除、変更、コピー、ルート変更などのコマンドレベルのセキュリティなど。セキュリティは、ユーザー ID またはグループ (AD グループまたは LDAP グループと同様) のいずれかで設定できます。

アタッチメント

このドキュメントに関連する追加コンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してください。「attachment.zip」

Transfer Family を使用して、メインフレームファイルを Amazon S3 に直接移動する

Amazon Web Services、Luis Gustavo Dantas

概要

モダナイゼーションの一環として、オンプレミスサーバーとAmazon Web Services (AWS) クラウド間でファイルを転送するという課題に直面する可能性があります。メインフレームからのデータ転送は、重要な課題となり得るのは、メインフレームは通常、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)、Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)、Amazon Elastic File System (Amazon EFS)のような最新のデータストアにアクセスできないからです。

多くのお客様は、オンプレミスの Linux、Unix、Windows サーバーなどの中間ステージングリソースを使用して、AWS クラウドにファイルを転送します。AWS Transfer Family とSecure Shell (SSH File Transfer Protocol (SFTP) を使用してメインフレームのファイルを Amazon S3 に直接アップロードすることで、この間接的な方法を回避できます。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブなAWS アカウント
- レガシープラットフォームからアクセス可能なサブネットを持つ仮想プライベートクラウド (VPC)
- VPC のTransfer Family エンドポイント
- メインフレーム仮想ストレージアクセス方法 (VSAM) 「ファイルをシーケンシャルの固定長ファイルに変換しました」 (IBM ドキュメント)

機能制限

- SFTP はデフォルトでバイナリモードでファイルを転送します。つまり、ファイルは EBCDIC エンコーディングを保持したまま Amazon S3 にアップロードされます。ファイルにバイナリデータやパックデータが含まれていない場合は、sftp「ascii サブコマンド」(IBM ドキュメント) を使用して転送中にファイルをテキストに変換できます。
- ターゲット環境でこれらのファイルを使用するには、パックされた「バイナリコンテンツを含むメインフレームファイル」 (AWS 規範ガイダンス) を解凍する必要があります。

- Amazon S3 オブジェクトのサイズは最低 0 バイトから最大 5 TB までの範囲に設定することができます。Amazon S3 の諸機能について詳しくは、「Amazon S3 よくある質問」 を参照してください。

アーキテクチャ

ソーステクノロジースタック

- Job 制御言語 (JCL)
- z/OS UNIX シェルと ISPF
- SFTP
- VSAM とフラットファイル

ターゲットテクノロジースタック

- Transfer Family
- Amazon S3
- Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)

ターゲットアーキテクチャ

次の図は、Transfer Family と SFTP を使用してメインフレームファイルを S3 バケットに直接アップロードするためのリファレンスアーキテクチャを示しています。

この図表は、次のワークフローを示しています:

1. JCL ジョブを使用して、Direct Connect を通じてメインフレームファイルをレガシーメインフレームから AWS クラウドに転送します。
2. Direct Connect を使用すると、ネットワークトラフィックを AWS グローバルネットワークに留め、パブリックインターネットをバイパスできます。Direct Connect では、ネットワーク速度も向上し、50 Mbps から始まり、100 Gbps までスケールアップできます。
3. VPC エンドポイントは、パブリックインターネットを使用せずに VPC リソースとサポートされているサービス間の接続を可能にします。Transfer Family と Amazon S3 へのアクセスは、2 つのプライベートサブネットとアベイラビリティーゾーンにある伸縮自在なネットワークインターフェイスを通じて行われるため、高可用性が実現されます。

4. Transfer Family は、ユーザーを認証し、SFTP を使用してレガシー環境からファイルを受け取り、S3 バケットに移動します。

自動化とスケール

Transfer Family サービスの導入後は、JCL ジョブを SFTP クライアントとして使用して、メインフレームから Amazon S3 に無制限の数のファイルを転送できます。メインフレームファイルを転送する準備ができたら、メインフレームのバッチジョブスケジューラを使用して SFTP ジョブを実行することで、File Transfer を自動化することもできます。

ツール

- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、あらゆる量のデータを保存、保護、取得できるクラウドベースのオブジェクトストレージサービスです。
- Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) を使用すると、定義した仮想ネットワーク内で AWS リソースを起動できます。この仮想ネットワークは、お客様自身のデータセンターで運用されていた従来のネットワークに似ていますが、AWS のスケーラブルなインフラストラクチャを使用できるというメリットがあります。
- 「AWS Transfer Family」 を使用すると、SFTP、FTPS、および FTP プロトコルを使用して、Amazon S3 と Amazon EFS への定期的な企業間 File Transfer を安全にスケールすることができます。

エピック

S3 バケットとアクセスポリシーを作成します。

タスク	説明	必要なスキル
S3 バケットを作成する。	「S3 バケットを作成して」、レガシー環境から転送するファイルをホストします。	AWS 全般
IAM ロールとポリシーを作成します。	Transfer Family は、AWS Identity and Access Management (IAM) ロールを使用して、前の手順で作成し	AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル
	た S3 バケットへのアクセスを許可します。 以下の「IAM ポリシー」を含む「IAM ロールを作成」します。 `{ "Version": "2012-10-17", "Statement": [ { "Sid": "UserFolderListing", "Action": [ "s3:ListBucket", "s3:GetBucketLocation" ], "Effect": "Allow", "Resource": [ "arn:aws:s3:::<your-bucket-name>" ] }, { "Sid": "HomeDirObjectAccess", "Effect": "Allow", "Action": [ "s3:PutObject", "s3:GetObjectAcl",`	

タスク	説明	必要なスキル
	"s3:GetObject", "s3:DeleteObjectVersion", "s3:DeleteObject", "s3:PutObjectAcl", "s3:GetObjectVersion"], "Resource": "arn:aws:s3:::<your-bucket-name>/*" }] } **Note** IAM ロールを作成するときは、Transfer ユースケースを選択する必要があります。	

転送サービスの定義

タスク	説明	必要なスキル
SFTP サーバを作成します。	1. AWS マネジメントコンソールにサインインして [Transfer Family コンソール] を開き、[サーバーの作成] を選択します。	AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル
	2. SFTP (SSH File Transfer Protocol) – Secure シェルプロトコルによる File Transfer のみを選択し、[次へ] を選択します。 3. [プロバイダーを指定] で [サービス管理] を選択し、[次へ] を選択します。 4. Edit endpoint type (エンドポイントタイプ) で VPC hosted (VPC ホステッド) を選択します。 5. [アクセス] は [内部] を選択します。 6. [VPC] で、ユーザーの VPC を選択します。 7. [アベイラビリティーゾーン] セクションでは、アベイラビリティーゾーンとサブネットを選択します。 8. [セキュリティグループ] セクションでセキュリティグループを選択し、[次へ] を選択します。 9. [ドメイン]で [Amazon S3] を選択し、[次へ] を選択します。 10.[追加詳細の設定] ページのオプションはデフォルトのままにして、[次へ] を選択します。 11.Create server (サーバーの作成) を選択します。	

タスク	説明	必要なスキル
	Note SFTP サーバーの設定方法の詳細については、「Create an SFTP-enabled server」(AWS Transfer Family ユーザーガイド) を参照してください。	
サーバーのアドレスを取得します。	1. [Transfer Family コンソール] を開き、[サーバー ID 列] でサーバー ID を選択します。 2. [エンドポイントの詳細] セクションの [エンドポイントタイプ] で、エンドポイント ID を選択します。これにより、Amazon EC2 コンソールにガイドします。 3. Amazon VPC コンソールの [詳細] タブで、[DNS 名] の横にある DNS 名を探します。	AWS 全般
SFTP クライアント key pair を作成します。	「Microsoft Windows」 または 「macOS/Linux/UNIX」 用の SSH key pair を作成します。	AWS 全般、SSH

タスク	説明	必要なスキル
SFTP ユーザーを作成します。	1. [Transfer Family コンソール] を開き、ナビゲーションペインから [サーバー] を選択し、サーバーを選択します。 2. [サーバー ID] 列でサーバー ID を選択し、[ユーザーを追加] を選択します。 3. [ユーザー名] には SSH key pair ユーザー名と一致するユーザー名を入力します。 4. [ロール] には前に作成した IAM ロールを選択します。 5. [ホームディレクトリ] には前の手順で作成した S3 バケットを選択します。 6. [SSH 公開鍵] には前に作成した key pair を入力します。 7. [Add] (追加) を選択します。	AWS 全般

メインフレームファイルの転送

タスク	説明	必要なスキル
SSH 秘密鍵をメインフレームに送信します。	SFTP または SCP を使用して SSH プライベートキーをレガシー環境に送信します。 Transfer for SFTP	メインフレーム、z/OS UNIX シェル、FTP、SCP

タスク	説明	必要なスキル

	`sftp [USERNAME@mainframeIP]`
	`[password]`
	`cd [/u/USERNAME]`
	`put [your-key-pair-file]`
	
	SCP の例
	
	`scp [your-key-pair-file] [USERNAME@MainframeIP]:/[u/USERNAME]`
	
	次に、後でFile Transferバッチジョブ (例: `/u/CONTROLM`) を実行するユーザー名で SSH キーを z/OS UNIX ファイルシステムに保存します。
	
	Note
	z/OS Unix シェルについて、詳しくは「An introduction to the z/OS shells」(IBM ドキュメント) をご確認ください。	

タスク	説明	必要なスキル

JCL SFTP クライアントを作成します。	メインフレームにはネイティブ SFTP クライアントがないため、BPXBATCH ユーティリティを使用して z/OS Unix シェルから SFTP クライアントを実行する必要があります。
	
	ISPF エディターで JCL SFTP クライアントを作成します。例えば、次のようになります。
	
	`//JOBNAM JOB ...`
	`//************`
	`******************`
	`******************`
	`******************`
	`****`
	`//SFTP EXEC PGM=BPXBA`
	`TCH,REGION=0M`
	`//STDPARM DD *`
	`SH cp "//'MAINF`
	`RAME.FILE.NAME'"`
	` filename.txt;`
	`echo 'put filename.txt'`
	` > uplcmd;`
	`sftp -b uplcmd -i`
	` ssh_private_key_fi`
	`le ssh_username@<tran`
	`sfer service ip or`
	` DNS>;`
	`//SYSPRINT DD SYSOUT=*`
	`//STDOUT DD SYSOUT=*`
	`//STDENV DD *`
	`//STDERR DD SYSOUT=*`
		JCL、メインフレーム、z/OS UNIX シェル

タスク	説明	必要なスキル
	Note z/OS Unix シェルでコマンドを実行する方法について、詳しくは「The BPXBATCH utility」(IBM ドキュメント) をご確認ください。z/OS で JCL ジョブを作成または編集する方法の詳細については、「ISPF とは」および「ISPF エディター」(IBM ドキュメンテーション)を参照してください。	

タスク	説明	必要なスキル
JCL SFTP クライアントを実行します。	1. ISPF エディタで SUB と入力し、JCL ジョブが作成されたら Enter キーを押します。 2. SDSF でメインフレームの File Transferバッチジョブのアクティビティを監視します。 **Note** バッチジョブのアクティビティを確認する方法について、詳しくは「z/OS SDSF User's Guide 」(IBM ドキュメント) をご確認ください。	メインフレーム、JCL、ISPF
File Transferを検証します。	1. AWS マネジメントコンソールにサインインし、[Amazon S3 コンソール] を開き、ナビゲーションペインから [バケット] を選択します。 2. Transfer Family に関連付けられているバケットを選択します。 3. [オブジェクト] タブの [オブジェクト] セクションで、メインフレームから転送したファイルを見つけます。	AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル
JCL SFTP クライアントを自動化します。	ジョブスケジューラを使用して JCL SFTP クライアントを自動的にトリガーします。 **Note** BMC Control-M や CA Workload Automation などのメインフレームジョブスケジューラを使用して、時間やその他のバッチジョブの依存関係に基づいて File Transfer のバッチジョブを自動化できます。	ジョブスケジューラー

関連リソース

- 「AWS Transfer Family の仕組み」

AWS Blu Age モダナイズされたアプリケーションのパフォーマンスを最適化する

Amazon Web Services、Vishal Jaswani、Manish Roy、Himanshu Sah

概要

AWS Blu Age でモダナイズされたメインフレームアプリケーションは、本番環境にデプロイする前に、機能とパフォーマンスの同等性テストが必要です。パフォーマンステストでは、モダナイズされたアプリケーションは、特に複雑なバッチジョブで、レガシーシステムよりも動作が遅くなる可能性があります。このギャップは、メインフレームアプリケーションがモノリシックであるのに対し、最新のアプリケーションが多層アーキテクチャを使用していることに由来します。このパターンは、AWS Blu Age で自動リファクタリングを使用してモダナイズされたアプリケーションのパフォーマンスギャップに対処するための最適化手法を示しています。

このパターンでは、ネイティブ Java およびデータベース調整機能を備えた AWS Blu Age モダナイゼーションフレームワークを使用して、パフォーマンスのボトルネックを特定して解決します。このパターンでは、プロファイリングとモニタリングを使用して、SQL 実行時間、メモリ使用率、I/O パターンなどのメトリクスに関するパフォーマンスの問題を特定する方法について説明します。次に、データベースクエリの再編成、キャッシュ、ビジネスロジックの改良など、ターゲットを絞った最適化を適用する方法について説明します。

バッチ処理時間とシステムリソース使用率の向上により、モダナイズされたシステムのメインフレームパフォーマンスレベルを一致させることができます。このアプローチは、最新のクラウドベースのアーキテクチャへの移行中も機能的同等性を維持します。

このパターンを使用するには、「エピック」セクションの手順に従ってシステムを設定してパフォーマンスホットスポットを特定し、「アーキテクチャ」セクションで詳述されている最適化手法を適用してください。

前提条件と制限

前提条件

- AWS Blu Age モダナイズされたアプリケーション
- JProfiler ライセンス
- データベースクライアントとプロファイリングツールをインストールするための管理者権限
- AWS Blu Age レベル 3 認定

- AWS Blu Age フレームワーク、生成されたコード構造、Java プログラミングに関する中級レベルの理解

制限事項

以下の最適化機能と機能は、このパターンの範囲外です。

- アプリケーション層間のネットワークレイテンシーの最適化
- Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスタイプとストレージの最適化によるインフラストラクチャレベルの最適化
- 同時ユーザー負荷テストとストレステスト

製品バージョン

- JProfiler バージョン 13.0 以降 (最新バージョンを推奨)
- pgAdmin バージョン 8.14 以降

アーキテクチャ

このパターンでは、JProfiler や pgAdmin などのツールを使用して AWS Blu Age アプリケーションのプロファイリング環境を設定します。 AWS Blu Age が提供する DAOManager API と SQLExecutionBuilder APIs による最適化をサポートしています。

このセクションの残りの部分では、モダナイズされたアプリケーションのパフォーマンスホットスポットと最適化戦略を特定するための詳細情報と例を示します。「エピック」セクションのステップでは、詳細なガイダンスのためにこの情報を参照します。

モダナイズされたメインフレームアプリケーションでのパフォーマンスホットスポットの特定

モダナイズされたメインフレームアプリケーションにおいて、パフォーマンスホットスポットとは、大幅な速度低下や非効率を引き起こすコード内の特定の領域を指します。ホットスポットが生まれる要因として、メインフレームアプリケーションとモダナイズされたアプリケーション間のアーキテクチャ上の違いが挙げられます。こうしたパフォーマンスのボトルネックを特定し、モダナイズされたアプリケーションのパフォーマンスを最適化するには、SQL ログ記録、`EXPLAIN` プランのクエリ、JProfiler 分析の 3 つの手法を使用できます。

ホットスポット特定手法: SQL ログ記録

AWS Blu Age を使用してモダナイズされたアプリケーションを含む最新の Java アプリケーションには、SQL クエリをログに記録する機能が組み込まれています。 AWS Blu Age プロジェクトで特定のロガーを有効にして、アプリケーションによって実行される SQL ステートメントを追跡および分析できます。この手法は、過剰な個々のクエリや構造化されていないデータベース呼び出しなど、バッチ処理やクエリの改良によって最適化される可能性のある非効率的なデータベースアクセスパターンを特定するのに特に役立ちます。

AWS Blu Age モダナイズされたアプリケーションで SQL ログ記録を実装するには、`application.properties` ファイル内の SQL ステートメントDEBUGのログレベルを に設定して、クエリ実行の詳細をキャプチャします。

```
level.org.springframework.beans.factory.support.DefaultListableBeanFactory : WARN
level.com.netfective.bluage.gapwalk.runtime.sort.internal: WARN
level.org.springframework.jdbc.core.StatementCreatorUtils: DEBUG
level.com.netfective.bluage.gapwalk.rt.blu4iv.dao: DEBUG
level.com.fiserv.signature: DEBUG
level.com.netfective.bluage.gapwalk.database.support.central: DEBUG
level.com.netfective.bluage.gapwalk.rt.db.configuration.DatabaseConfiguration: DEBUG
level.com.netfective.bluage.gapwalk.rt.db.DatabaseInteractionLoggerUtils: DEBUG
level.com.netfective.bluage.gapwalk.database.support.AbstractDatabaseSupport: DEBUG
level.com.netfective.bluage.gapwalk.rt: DEBUG
```

最適化ターゲットを特定するために、ログに記録されたデータを使用して高頻度およびパフォーマンスの低いクエリをモニタリングします。バッチプロセス内のクエリは通常、パフォーマンスへの影響が最も大きいため、それらに焦点を当てます。

ホットスポット特定手法: EXPLAIN プランをクエリする

このメソッドは、リレーショナルデータベース管理システムのクエリ計画機能を使用します。PostgreSQL や MySQL の `EXPLAIN` や、Oracle などの `EXPLAIN PLAN` コマンドを使用することで、データベースが特定のクエリをどのように実行するか調べることができます。これらのコマンドの出力は、インデックスを使用するか、完全なテーブルスキャンを実行するかなど、クエリ実行戦略に関する貴重なインサイトを提供します。この情報は、クエリのパフォーマンスを最適化するために重要であり、適切なインデックス作成により実行時間が大幅に短縮される場合には特に重要です。

アプリケーションログから最も反復的な SQL クエリを抽出し、データベースに固有の `EXPLAIN` コマンドを使用して、パフォーマンスの低いクエリの実行パスを分析します。PostgreSQL データベースの例を次に示します。

クエリ:

```
SELECT * FROM tenk1 WHERE unique1 < 100;
```

EXPLAIN コマンド:

```
EXPLAIN SELECT * FROM tenk1 where unique1 < 100;
```

出力:

```
Bitmap Heap Scan on tenk1 (cost=5.06..224.98 rows=100 width=244)
Recheck Cond: (unique1 < 100)
-> Bitmap Index Scan on tenk1_unique1 (cost=0.00..5.04 rows=100 width=0)
Index Cond: (unique1 < 100)
```

EXPLAIN 出力は以下のように解釈できます。

- EXPLAIN 計画を最も内側から外側 (下から上) のオペレーションに読み取ります。
- 主要な用語を探します。例えば、Seq Scan はフルテーブルスキャンを示し、Index Scan はインデックスの使用状況を示します。
- コスト値を確認する: 最初の数値は起動コスト、2 番目の数値は合計コストです。
- 推定出力行数の rows の値を参照してください。

この例では、クエリエンジンはインデックススキャンを使用して一致する行を検索し、それらの行のみを取得します (Bitmap Heap Scan)。これは、個々の行アクセスのコストが高いにもかかわらず、テーブル全体をスキャンするよりも効率的です。

EXPLAIN プランの出力のテーブルスキャンオペレーションは、インデックスが欠落していることを示します。最適化には、適切なインデックスを作成する必要があります。

ホットスポット特定手法: JProfiler 分析

JProfiler は包括的な Java プロファイリングツールです。低速のデータベース呼び出しと CPU 負荷の高い呼び出しを特定することで、パフォーマンスのボトルネックを解決できます。このツールは、遅い SQL クエリと非効率的なメモリ使用を特定するのに特に効果的です。

クエリの分析例:

```
select evt.
 com.netfective.bluage.gapwalk.rt.blu4iv.dao.Blu4ivTableManager.queryNonTrasactional
```

JProfiler ホットスポットビューには、次の情報が表示されます。

- 時間列
  - 合計実行時間を表示します (例: 329 秒)
  - 合計アプリケーション時間の割合を表示します (例: 58.7%)
  - 最も時間のかかるオペレーションを特定するのに役立ちます
- 平均時間列
  - 実行あたりの時間を表示します (例: 2,692 マイクロ秒)
  - 個々のオペレーションパフォーマンスを示します
  - 個々のオペレーションが遅い場合の発見に役立ちます
- イベント列
  - 実行数を表示します (例: 122,387 回)
  - オペレーションの頻度を示します
  - 頻繁に呼び出されるメソッドの特定に役立ちます

サンプル結果:

- 高頻度: 実行数 122,387 回は、最適化の可能性を示します
- パフォーマンス上の懸念: 平均時間 2,692 マイクロ秒は、非効率を示します
- 重大な影響: 合計時間の 58.7% は、重大なボトルネックを示します

JProfiler は、アプリケーションのランタイム動作を分析して、静的コード分析や SQL ログ記録では明白ではなかった可能性のあるホットスポットを明らかにすることができます。これらのメトリクスは、最適化が必要なオペレーションを特定し、最も効果的な最適化戦略を決定するのに役立ちます。JProfiler の各機能について、詳しくは JProfiler ドキュメントをご確認ください。

これらの 3 つの手法 (SQL ログ記録、EXPLAIN プランのクエリ、JProfiler) を組み合わせて使用すると、アプリケーションのパフォーマンス特性を包括的に把握できます。最も重要なパフォーマンスホットスポットを特定して対処することで、元のメインフレームアプリケーションとモダナイズされたクラウドベースのシステムの間のパフォーマンスギャップを埋めることができます。

アプリケーションのパフォーマンスホットスポットを特定したら、次のセクションで説明する最適化戦略を適用できます。

メインフレームモダナイズの最適化戦略

このセクションでは、メインフレームシステムからモダナイズされたアプリケーションを最適化するための主要な戦略の概要を説明します。既存 API の利用、効果的なキャッシュの実装、ビジネスロジックの最適化の 3 つの戦略に焦点を当てています。

最適化戦略: 既存の API を使用する

AWS Blu Age は、パフォーマンスを最適化するために使用できる DAO インターフェイスにいくつかの強力な APIs を提供します。DAOManager と SQLExecutionBuilder の 2 つのプライマリインターフェイスは、アプリケーションのパフォーマンスを向上させる機能を提供します。

DAOManager

DAOManager は、モダナイズされたアプリケーションのデータベースオペレーションのプライマリインターフェイスとして機能します。データベースオペレーションを強化し、アプリケーションのパフォーマンスを向上させる複数の方法を提供するものであり、特に簡単な作成、読み取り、更新、削除 (CRUD) オペレーションとバッチ処理に役立ちます。

- SetMaxResults を使用します。DAOManager API では、SetMaxResults メソッドを使用して、単一のデータベースオペレーションで取得するレコードの最大数を指定できます。デフォルトでは、DAOManager は一度に取得するレコード数は 10 に限られるため、大規模なデータセットを処理する際には複数のデータベース呼び出しが発生する可能性があります。この最適化は、アプリケーションが多数のレコードを処理する必要があり、それらを取得するために現在複数のデータベース呼び出しを実行している場合に使用します。これは、大規模なデータセットを反復処理するバッチ処理シナリオで特に役立ちます。次の例では、左側のコード (最適化前) は、デフォルトのデータ取得値である 10 レコードを使用しています。右側のコード (最適化後) では、一度に 100,000 件のレコードを取得するように setMaxResults を設定しています。

> **Note**
>
> より大きなバッチサイズを慎重に選択し、オブジェクトのサイズを確認します。この最適化によりメモリフットプリントが増加するためです。

- SetOnGreatorOrEqual を SetOnEqual に置き換えます。この最適化では、レコードを取得するための条件設定に使用する方法を変更する必要があります。SetOnGreatorOrEqual メソッドは指定された値以上のレコードを取得しますが、SetOnEqual は指定された値と正確に一致するレコードのみを取得します。

正確な一致が必要であり、現在 SetOnGreatorOrEqual メソッドの後に readNextEqual() を使用している場合は、以下のコード例に示すように SetOnEqual を使用してください。この最適化により、不要なデータの取得が軽減されます。

- バッチ書き込みおよび更新オペレーションを使用します。バッチオペレーションを使用して、複数の書き込みまたは更新オペレーションを 1 つのデータベーストランザクションにグループ化できます。これにより、データベース呼び出しの数が減少し、複数のレコードを含むオペレーションのパフォーマンスが大幅に向上します。

  次の例では、左側のコードがループで書き込みオペレーションを実行するため、アプリケーションのパフォーマンスが低下します。このコードは、バッチ書き込みオペレーションを使用して最適化できます。WHILE ループのイテレーションのたびに、バッチサイズが所定のサイズである 100 に達するまでレコードをバッチに追加します。その後、バッチが所定のバッチサイズに達したときにバッチをフラッシュしてから、残りのレコードをデータベースにフラッシュできます。これは、更新が必要な大規模なデータセットを処理するシナリオで特に役立ちます。

- インデックスを追加します。インデックスの追加は、クエリのパフォーマンスを大幅に向上させるデータベースレベルの最適化です。インデックスを使用すると、データベースはテーブル全体をスキャンすることなく、特定の列値を持つ行をすばやく見つけることができます。WHERE 句、JOIN 条件、または ORDER BY ステートメントで頻繁に使用される列のインデックス作成を使用します。これは、大きなテーブルや、迅速なデータ取得が重要な場合に特に重要です。

SQLExecutionBuilder

SQLExecutionBuilder は柔軟な API であり、実行される SQL クエリを制御したり、特定の列のみを取得したり、SELECT を利用した INSERT を実行したり、動的なテーブル名を使用したりすることができます。次の例では、SQLExecutorBuilder は定義したカスタムクエリを使用します。

DAOManager と SQLExecutionBuilder の選択

これらの API の選択は、特定のユースケースによって異なります。

- AWS Blu Age ランタイムで SQL クエリを自分で記述するのではなく生成する場合は、DAOManager を使用します。
- データベース固有の機能を活用したり、最適な SQL クエリを作成したりするために SQL クエリを記述する必要がある場合は、SQLExecutionBuilder を選択します。

最適化戦略: キャッシュ

モダナイズされたアプリケーションでは、効果的なキャッシュ戦略を実装することで、データベース呼び出しを大幅に削減し、応答時間を短縮できます。これにより、メインフレーム環境とクラウド環境のパフォーマンスギャップを埋めることができます。

AWS Blu Age アプリケーションでは、シンプルなキャッシュ実装はハッシュマップや配列リストなどの内部データ構造を使用するため、コストとコードの再編成を必要とする外部キャッシュソリューションを設定する必要はありません。このアプローチは、頻繁にアクセスされるが、頻繁に変更はされないデータに特に効果的です。キャッシュを実装するときは、メモリの制約と更新パターンを検討して、キャッシュされたデータの一貫性を維持し、実際のパフォーマンス上の利点が得られるようにします。

キャッシュを成功させるための鍵は、キャッシュする適切なデータを特定することです。次の例では、左側のコードは常にテーブルからデータを読み取りますが、ローカルハッシュマップに特定のキーの値がない場合、右側のコードはテーブルからデータを読み取ります。`cacheMap` は、プログラムのコンテキストで作成され、プログラムコンテキストのクリーンアップメソッドでクリアされるハッシュマップオブジェクトです。

DAOManager を使用したキャッシュ:

SQLExecutionBuilder を使用したキャッシュ:

最適化戦略: ビジネスロジックの最適化

ビジネスロジックの最適化では、最新のアーキテクチャ機能に合わせて AWS Blu Age から自動生成されたコードを再構築することに重点を置いています。これは、生成されたコードがレガシーメインフレームコードと同じロジック構造を維持している場合に必要になります。これは、最新のシステムには適していない可能性があります。目標は、元のアプリケーションと機能的同等性を維持しながらパフォーマンスを向上させることです。

この最適化アプローチは、単純な API 調整やキャッシュ戦略にとどまりません。これには、アプリケーションがデータを処理し、データベースとやり取りする方法を変更する必要もあります。一般的な最適化には、シンプルな更新を行うための不要な読み取り操作の回避、冗長なデータベース呼び出しの削除、最新のアプリケーションアーキテクチャとの整合性を高めるためのデータアクセスパターンの再編成などがあります。ここにいくつか例を挙げます。

- データベース内のデータを直接更新します。ループにより複数の DAOManager オペレーションを行う代わりに、直接 SQL 更新を使用してビジネスロジックを再構築します。例えば、次のコード

(左側) は複数のデータベース呼び出しを行い、過剰なメモリを使用します。具体的には、ループ内の複数のデータベースの読み取りおよび書き込みオペレーション、バッチ処理ではなく個々の更新、イテレーションごとに不要なオブジェクトの作成を使用します。

次の最適化されたコード (右側) では、単一の Direct SQL 更新オペレーションを使用します。具体的には、複数の呼び出しの代わりに 1 つのデータベース呼び出しを使用し、すべての更新を 1 つのステートメントで処理するため、ループは必要ありません。この最適化によって、パフォーマンスとリソース使用率が向上し、複雑さが軽減されます。これにより、SQL インジェクションが防止され、クエリ計画のキャッシュが改善され、セキュリティが向上します。

> **Note**
>
> 常にパラメータ化されたクエリを使用して SQL インジェクションを防ぎ、適切なトランザクション管理を確保します。

- 冗長なデータベース呼び出しを削減します。冗長なデータベース呼び出しは、特にループ内で発生する場合、アプリケーションのパフォーマンスに大きな影響を与える可能性があります。単純で効果的な最適化手法は、同じデータベースクエリを複数回繰り返さないようにすることです。次のコード比較は、`retrieve()` データベース呼び出しをループ外に移動することで、同じクエリが冗長的に実行されるのを防ぎ、効率を向上させる例を示します。

- SQL `JOIN` 句を使用してデータベース呼び出しを減らします。SQLExecutionBuilder を実装して、データベースの呼び出しを最小限に抑えます。SQLExecutionBuilder は SQL 生成をより細かく制御でき、DAOManager では効率的に処理できない複雑なクエリに特に役立ちます。例えば、次のコードは複数の DAOManager 呼び出しを使用します。

```
List<Employee> employees = daoManager.readAll();
for(Employee emp : employees) {
    Department dept = deptManager.readById(emp.getDeptId());  // Additional call for
 each employee
    Project proj = projManager.readById(emp.getProjId());     // Another call for
 each employee
    processEmployeeData(emp, dept, proj);
}
```

最適化済みのコードは、SQLExecutionBuilder でデータベース呼び出しを 1 回だけ使用します。

```
SQLExecutionBuilder builder = new SQLExecutionBuilder();
builder.append("SELECT e.*, d.name as dept_name, p.name as proj_name");
builder.append("FROM employee e");
builder.append("JOIN department d ON e.dept_id = d.id");
builder.append("JOIN project p ON e.proj_id = p.id");
builder.append("WHERE e.status = ?", "ACTIVE");

List<Map<String, Object>> results = builder.execute();  // Single database call
for(Map<String, Object> result : results) {
    processComplexData(result);
}
```

最適化戦略を合わせて使用する

これらの 3 つの戦略は相乗的に機能します。API は効率的なデータアクセスのためのツールを提供し、キャッシュはデータ取り出しを繰り返す必要性を減らし、ビジネスロジックの最適化はこれらの API を可能な限り最も効果的な方法で使用できるようにします。これらの最適化を定期的にモニタリングおよび調整することで、確実に、モダナイズされたアプリケーションの信頼性と機能を維持しながら、パフォーマンスを継続的に向上させることができます。成功の鍵は、アプリケーションの特性とパフォーマンス目標に基づいて各戦略を適用するタイミングと方法を理解することです。

ツール

- JProfiler は、開発者とパフォーマンスエンジニア向けに設計された Java プロファイリングツールです。Java アプリケーションを分析して、パフォーマンスのボトルネック、メモリリーク、スレッドの問題を特定するのに役立ちます。JProfiler は、CPU、メモリ、スレッドプロファイリングや、データベースと Java 仮想マシン (JVM) のモニタリングを提供することで、アプリケーションの動作に関するインサイトを提供します。

> **Note**
>
> JProfiler の代わりに、Java VisualVM を使用することもできます。これは、Java アプリケーションのパフォーマンスのプロファイリングとモニタリングを行う無料のオープンソースツールであり、CPU 使用率、メモリ消費量、スレッド管理、ガベージコレクション統計をリアルタイムでモニタリングします。Java VisualVM は組み込みの JDK ツールであるため、基本的なプロファイリングのニーズに対しては JProfiler よりもコスト効率が高くなります。

- pgAdmin はオープンソースの PostgreSQL 向け管理開発ツールです。データベースオブジェクトの作成、管理、使用を支援するグラフィカルインターフェイスを提供します。pgAdmin を使用すると、単純な SQL クエリの記述から複雑なデータベースの開発まで、幅広いタスクを実行できます。その機能には、SQL エディタを強調表示する構文、サーバー側のコードエディタ、SQL、シェル、バッチタスクのスケジュールエージェント、初心者と経験豊富な PostgreSQL ユーザーの両方に対するすべての PostgreSQL 機能のサポートが含まれます。

ベストプラクティス

パフォーマンスホットスポットの特定:

- 最適化を開始する前に、パフォーマンスのベースラインメトリクスを文書化します。
- ビジネス要件に基づき、パフォーマンス改善の明確な目標を設定します。
- ベンチマークを行うときは、詳細なログ記録はパフォーマンスに影響する可能性があるため、無効にします。
- パフォーマンステストスイートを設定して、定期的に実行します。
- pgAdmin の最新バージョンを使用してください。(古いバージョンは `EXPLAIN` クエリプランに対応していません)
- ベンチマークでは、最適化が完了したら JProfiler をデタッチします。これによりレイテンシーが増加するためです。
- ベンチマークでは、必ずデバッグモードではなく開始モードでサーバーを実行してください。デバッグモードではレイテンシーが増加するためです。

最適化戦略:

- `application.yaml` ファイルで SetMaxResults 値を設定し、システム仕様に従って適切なサイズのバッチを指定します。
- データボリュームとメモリの制約に基づいて、SetMaxResults 値を設定します。
- 後続の呼び出しが `.readNextEqual()` である場合にのみ、SetOnGreatorOrEqual を SetOnEqual に変更します。
- バッチ書き込みまたは更新オペレーションでは、最後のバッチについては、設定されたバッチサイズより小さく、書き込みまたは更新オペレーションによって失われる可能性があるため、個別に処理します。

キャッシュ:

- `processImpl` でキャッシュするために導入するフィールドは実行のたびに変更し、常にその `processImpl` のコンテキストで定義するようにしてください。また、フィールドは `doReset()` または `cleanUp()` メソッドを使用してクリアする必要があります。
- インメモリキャッシュを実装する場合は、キャッシュのサイズを適正化します。メモリに非常に大きなキャッシュが保存されていると、すべてのリソースが占有され、アプリケーションの全体的なパフォーマンスに影響が及ぶ可能性があります。

SQLExecutionBuilder:

- SQLExecutionBuilder で使用する予定のクエリの場合は、`PROGRAMNAME_STATEMENTNUMBER` などのキー名を使用します。
- SQLExecutionBuilder を使用する場合は、常に `Sqlcod` フィールドを確認してください。このフィールドには、クエリが正しく実行されたか、エラーが発生したかを明示する値が含まれています。
- パラメータ化されたクエリを使用して SQL インジェクションを防ぎます。

ビジネスロジックの最適化:

- コードを再構築するときは機能的同等性を維持し、関連するプログラムのサブセットに対してリグレッションテストとデータベース比較を実行します。
- 比較のためにプロファイリングのスナップショットを維持します。

エピック

JProfiler と pgAdmin をインストールする

タスク	説明	必要なスキル
JProfiler をインストールして設定します。	1. JProfiler ダウンロードページで、オペレーティングシステム (Windows、macOS、または Linux) の JProfiler をダウンロードします。	アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
	2. JProfiler ドキュメントの指示に従ってインストールプロセスを完了します。 3. 初期設定を実行します。 a. JProfiler アプリケーションを起動します。 b. ライセンスキーをアクティブ化します。 c. デフォルトの JVM 設定を構成します。 4. インストールを確認します。 a. JProfiler を起動します。 b. テストプロファイリングセッションを実行します。手順については、JProfiler ドキュメントの「Profiling a JVM」セクション内の「Attaching to local services」をご確認ください。	

タスク	説明	必要なスキル
pgAdmin をインストールして設定します。	このステップでは、DB クライアントをインストールして自分のデータベースをクエリするように設定します。このパターンでは、データベースクライアントとして PostgreSQL データベースと pgAdmin を使用します。別のデータベースエンジンを使用する場合は、対応する DB クライアントのドキュメントに従ってください。 1. pgAdmin ダウンロードページから、オペレーティングシステムの pgAdmin をダウンロードしてインストールします。インストール時にマスターパスワードを設定します。 2. データベースサーバーに接続します。手順については、pgAdmin ドキュメントを参照してください。 3. pgAdmin Query Tool を使用して基本的な SQL クエリを実行して、インストールを確認します。	アプリ開発者

ホットスポットを特定する

タスク	説明	必要なスキル
AWS Blu Age アプリケーションで SQL クエリのログ記録を有効にします。	アーキテクチャセクションで説明されているように、AWS Blu Age アプリケーションの `application.properties` ファイルで SQL クエリログ記録のロガーを有効にします。	アプリ開発者
クエリ `EXPLAIN` プランを生成して分析し、データベースのパフォーマンスホットスポットを特定します。	詳しくは「アーキテクチャ」セクションをご確認ください。	アプリ開発者
JProfiler のスナップショットを作成して、パフォーマンスの低いテストケースを分析します。	1. JProfiler を起動します: a. JProfiler アプリケーションを開きます。 b. Start Center で、[Quick Attach] タブを選択します。 c. リストから Tomcat プロセスを選択します。 d. [開始] を選択します。 2. プロファイリング設定を構成します: a. [Recommended Sampling Option] を選択します。 b. 設定画面のオプションはデフォルトの状態のまま、[OK] を選択します。 c. ステータスバーに表示されるステータスが	アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
	[Connected] となるまで待ちます。 3. パフォーマンスデータを記録します: a. ツールバーで、[Start Recording] を選択します。 b. テストケースを実行して、完了するまで待ちます。 c. [Stop Recording] を選択します。 4. スナップショットを保存して表示します: a. [Save Snapshot] を選択します。 b. スナップショットの保存先を選択し、[Save] を選択します。	

タスク	説明	必要なスキル
JProfiler スナップショットを分析し、パフォーマンスのボトルネックを特定します。	次の手順に従って、JProfiler スナップショットを分析します。 1. スナップショットを開きます: a. [File]、[Open Snapshot] の順に選択します。 b. 保存したスナップショットの場所に移動します。 c. [Open a new window] を選択して分析を開始します。 2. データベースオペレーションを分析します。 a. [JDBC/Database] セクションに移動し、[JPA/Hibernate] タブを選択します。 b. クエリを時間別に確認します (デフォルトのソートオプションです)。 c. 最適化する最上位のクエリを選択します。 3. CPU 使用率を確認します。 a. CPU セクションで、[Hot Spots] ビューを選択します。 b. 最適化の時間パーセンテージで最上位のコードを特定します。 c. 繰り返し発生するパターンに注目します。	アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
	4. ホットスポットを特定したら、この後のエピックで説明するように、ベースラインを確立し、適切な最適化戦略を実装します。以下の最適化に焦点を当てます。 • スロークエリについては、SQLExecutionBuilder または DAOManager 最適化を使用します。 • 頻繁なデータアクセスについては、キャッシュメカニズムを実装します。 • 複雑なビジネスロジックについては、ロジックを簡素化し、データベース呼び出しが過多になることを避け、単純なクエリを実行してコードを簡素化できるかどうかを判断します。例えば、コードがテーブル A からテーブル B にデータを挿入する場合、このコードを書き換えて次のような SQL コマンドを実行します。 `INSERT INTO TABLE A SELECT * FROM TABLE B` 5. アプリケーションがパフォーマンス要件を満たすまで、影響の順序 (最高か	

タスク	説明	必要なスキル
	ら最低) でコードの分析と最適化を続けます。 JProfiler の使用について、詳しくは「アーキテクチャ」セクションおよび JProfiler ドキュメントをご確認ください。	

ベースラインを確立する

タスク	説明	必要なスキル
最適化を実装する前に、パフォーマンスベースラインを確立します。	1. 初期パフォーマンス測定として、最適化なしでテストケースを実行します。現在の状態の JProfiler スナップショットを作成し、次のメトリクスを文書化します。 • 合計実行時間 • データベースの呼び出し数 • CPU 使用率 • メモリ使用パターン 2. ドキュメントベースラインを作成します: a. すべてのメトリクスをタイムスタンプとテスト条件付きで保存します。 b. パフォーマンスに影響を与える可能性のある外部要因に注意してください。	アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
	c. 最適化後に比較できるように JProfiler スナップショットを保存します。 3. 次の工ピックで説明されている最適化の変更を計画します。 a. ベースラインメトリクスを確認します。 b. 最適化したいオペレーションを特定します。 c. 現在のコードのバックアップを作成します。 d. 期待される改善を文書化します。 4. 実装前に各変更を測定します: a. ベースライン条件を使用してテストケースを実行します。 b. 実行時間を記録します。 c. 現在の動作を文書化します。	

最適化戦略を適用する

タスク	説明	必要なスキル
読み取りの呼び出しを最適化します。	DAOManager SetMaxResults メソッドを使用して、データの取得を最適化します。手法の詳細については「アーキテ	アプリ開発者、DAOManager

タスク	説明	必要なスキル
	クチャ」セクションをご確認ください。	
データベースへの複数回の呼び出しを避けるために、ビジネスロジックをリファクタリングします。	SQL JOIN 句を使用してデータベース呼び出しを減らします。詳細と例については、「アーキテクチャ」セクションの「ビジネスロジックの最適化」を参照してください。	アプリケーション開発者、SQLExecutionBuilder
コードをリファクタリングし、キャッシュを使用して読み取り呼び出しのレイテンシーを短縮します。	この手法の詳細については、「アーキテクチャ」セクションの「キャッシュ」を参照してください。	アプリ開発者
複数の DAOManager オペレーションを使用して単純な更新オペレーションを行う非効率的なコードを書き換えます。	データベース内のデータを直接更新する方法の詳細については、「アーキテクチャ」セクションの「ビジネスロジックの最適化」を参照してください。	アプリ開発者

最適化戦略をテストする

タスク	説明	必要なスキル
機能同等性を維持しながら、各最適化の変更を繰り返し検証します。	1. 最適化を実装した後: a. 設定したベースラインから同じテストケースを実行します。 b. 新しい実行時間を記録します。 c. 結果がベースライン出力と一致することを検証します。	アプリデベロッパー

タスク	説明	必要なスキル
	2. 最適化の結果が改善した場合は、実際の成果を文書化し、次の最適化に進みます。 問題が見つかった場合は、変更をロールバックし、アプローチを確認して、代替ソリューションを試します。 3. 各変更の進行状況を追跡します: a. 新しいメトリクスをベースラインメトリクスと比較します。 b. 改善率を計算します。 c. 改善効果を累積的に維持します。 Note ベースラインメトリクスをリファレンスとして使用すると、システムの信頼性を維持しながら、各最適化の影響を正確に測定できます。	

トラブルシューティング

問題	ソリューション
最新のアプリケーションを実行すると、エラー Query_ID not found の例外が表示されます。	この問題を解決するには。 1. query.sql という名前のファイルが、アプリケーションサーバーの作業ディレクトリの sql フォルダにあるかどうかを確認します。 2. .sql ファイルの名前がプログラム名と一致しているかを確認します。例えば、ABC という名前のプログラムの場合、ファイル名は ABC.sql である必要があります。
インデックスを追加しましたが、パフォーマンスが向上していません。	次の手順に従って、クエリエンジンがインデックスを使用していることを確認します。 1. PostgreSQL を使用している場合は、コマンド EXPLAIN <sql query> を実行します。 2. Seq Scan または Index Scan のコマンド出力を確認します。Seq Scan は、SQL クエリの where 句が使用している列ではインデックスセットが利用できないことを意味します。 3. 正しい列のセットにインデックスを作成し、作成したインデックスを使用するクエリを作成してみます。
out-of-memory の例外が発生しました。	コードが、データ構造によって保持されていたメモリを解放していることを確認します。
バッチ書き込みオペレーションで、テーブルのレコードが欠落します。	コードを確認し、バッチ数がゼロでない場合に追加の書き込みオペレーションが実行されていることを確認します。
SQL ログはアプリケーションログには表示されません。	1. ログ記録の設定ファイルの場所と構文を確認します。

問題	ソリューション
	2. 指定したパッケージのログレベルが DEBUG に設定されていることを確認します。例えば、次のようになります。 `level.com.netfective.bluage .gapwalk.rt.blu4iv.dao: DEBUG level.org.springframework.jdbc .core: DEBUG` 3. アプリケーションサーバーのログファイルのアクセス許可を確認します。 4. 設定を変更した後、アプリケーションサーバーを再起動します。

関連リソース

- AWS Blu Age を使用したアプリケーションの自動リファクタリング (AWS Mainframe Modernization ユーザーガイド)
- pgAdmin ドキュメント
- JProfiler ドキュメント

トラステッドコンテキストを使用して、AWS の Db2 フェデレーションデータベースのユーザーアクセスを保護し、合理化する

Amazon Web Services、Sai Parthasaradhi

概要

多くの企業がレガシーメインフレームワークロードをAmazon Web Services (AWS) に移行しています。この移行には、IBM Db2 for z/OS データベースを Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 上の Linux、Unix、および Windows (LUW) 用の Db2 (LUW) に移行することが含まれます。オンプレミスから AWS への段階的移行中、すべてのアプリケーションとデータベースが Db2 LUW に完全に移行されるまで、ユーザーは IBM Db2 z/OS と Amazon EC2 上の Db2 LUW のデータにアクセスする必要がある場合があります。このようなリモートデータアクセスのシナリオでは、プラットフォームが異なれば使用する認証メカニズムも異なるため、ユーザー認証は難しい場合があります。

このパターンは、Db2 for z/OS をリモートデータベースとして Db2 for LUW 上にフェデレーションサーバーをセットアップする方法を網羅しています。このパターンでは、トラステッドコンテキストを使用して、リモートデータベースで再認証することなく、ユーザーの ID を Db2 LUW から Db2 z/OS に伝達します。トラステッドコンテキストについて詳しくは、「追加情報」セクションを参照してください。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブな AWS アカウント
- Amazon EC2 インスタンスで実行されている Db2 インスタンス
- オンプレミスで実行されているリモート Db2 for z/OS データベース
- AWS Site-to-Site VPN または AWS Direct Connect を介して AWS に接続されたオンプレミスネットワーク

アーキテクチャ

ターゲットアーキテクチャ

ツール

サービス

- 「Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)」は、AWS クラウドでスケーラブルなコンピューティング容量を提供します。必要な数の仮想サーバーを起動することができ、迅速にスケールアップまたはスケールダウンができます。
- AWS Site-to-Site VPN は、AWS で起動するインスタンスと独自のリモートネットワーク間でトラフィックを渡すのに役立ちます。

その他のツール

- db2cli は Db2 のインタラクティブコマンドラインインターフェイス (CLI)コマンドです。

エピック

AWS で実行されている Db2 LUW データベースでフェデレーションを有効にする

タスク	説明	必要なスキル
DB2 LUW データベースでフェデレーションを有効にします。	DB2 LUW でフェデレーションを有効にするには、次のコマンドを実行します。 `update dbm cfg using federated YES`	DBA
データベースを再起動します。	データベースを再起動するには、次のコマンドを実行します。 `db2stop force; db2start;`	DBA

リモートデータベースをカタログ化する

タスク	説明	必要なスキル
リモート Db2 z/OS サブシステムをカタログ化します。	AWS で実行されている Db2 LUW 上のリモート Db2 z/OS	DBA

タスク	説明	必要なスキル
	データベースをカタログ化するには、以下のサンプルコマンドを使用します。 `catalog TCPIP NODE tcpnode REMOTE mainframehost SERVER mainframeport`	
リモートデータベースをカタログ化します。	リモートデータベースをカタログするには、次のコマンド例を使用します。 `catalog db dbnam1 as ndbnam1 at node tcpnode`	DBA

リモートサーバー定義を作成する

タスク	説明	必要なスキル
リモート Db2 z/OS データベースのユーザー認証情報を収集します。	次の手順に進む前に、以下の情報を収集します。 • Db2 z/OS サブシステム名 – 前のステップで LUW にカタログ化された Db2 z/OS 名 (例: ndbnam1) • Db2 z/OS バージョン – Db2 z/OS サブシステムバージョン (例: 12) • Db2 z/OS ユーザー ID – サーバー定義のみを作成するために必要な BIND 権限を持つユーザー (例: dbuser1)	DBA

タスク	説明	必要なスキル
	• Db2 z/OS パスワード – dbuser1 のパスワード (例: dbpasswd) • Db2 z/OS プロキシユーザー – 信頼できる接続を確立するために使用されるプロキシユーザーの ID (例: zproxy) • Db2 z/OS プロキシパスワード – zproxy ユーザーのパスワード (例: zproxy)	
DRDA ラッパーを作成します。	DRDA ラッパーを作成するには、次のコマンドを実行します。 `CREATE WRAPPER DRDA;`	DBA

タスク	説明	必要なスキル
サーバー定義を作成します。	サーバー定義を作成するには、次のコマンド例を実行します。 `CREATE SERVER ndbserver TYPE DB2/ZOS VERSION 12 WRAPPER DRDA AUTHORIZATION "dbuser1" PASSWORD "dbpasswd " OPTIONS ( DBNAME 'ndbnam1',FED_PROX Y_USER 'ZPROXY' );` この定義では、FED_PROXY_USER が Db2 z/OS データベースへの信頼できる接続を確立するために使用するプロキシユーザーを指定します。認可ユーザー ID とパスワードは、Db2 LUW データベースにリモートサーバーオブジェクトを作成する場合にのみ必要です。これらは後のランタイムには使用されません。	DBA

ユーザーマッピングの作成

タスク	説明	必要なスキル
プロキシユーザーのユーザーマッピングを作成します。	プロキシユーザーのユーザーマッピングを作成するには、次のコマンドを実行します。 `CREATE USER MAPPING FOR ZPROXY SERVER ndbserver OPTIONS (REMOTE_AUTHID`	DBA

タスク	説明	必要なスキル
	`'ZPROXY', REMOTE_PA SSWORD 'zproxy');`	
Db2 LUW で各ユーザーのユーザーマッピングを作成します。	プロキシユーザーを介してリモートデータにアクセスする必要がある AWS 上の Db2 LUW データベース上のすべてのユーザーのユーザーマッピングを作成します。ユーザーマッピングを作成するには、次のコマンドを実行します。 `CREATE USER MAPPING FOR PERSON1 SERVER ndbserver OPTIONS (REMOTE_AUTHID 'USERZID', USE_TRUST ED_CONTEXT 'Y');` このステートメントは、Db2 LUW (PERSON1) 上のユーザーがリモート Db2 z/OS データベース (USE_TRUST ED_CONTEXT 'Y') への信頼できる接続を確立できることを明記しています。プロキシユーザーを介して接続が確立されると、ユーザーは Db2 z/OS ユーザー ID (REMOTE_AUTHID 'USERZID') を使用してデータにアクセスできます。	DBA

トラステッドコンテキストオブジェクトを作成する

タスク	説明	必要なスキル
トラステッドコンテキストオブジェクトを作成します。	リモート Db2 z/OS データベースにトラステッドコンテキストオブジェクトを作成するには、以下のサンプルコマンドを使用します。 `CREATE TRUSTED CONTEXT CTX_LUW_ZOS BASED UPON CONNECTIO N USING SYSTEM AUTHID ZPROXY ATTRIBUTES ( ADDRESS '10.10.10.10' ) NO DEFAULT ROLE ENABLE WITH USE FOR PUBLIC WITHOUT AUTHENTIC ATION;` この定義では、CTX_LUW_ZOS はトラステッドコンテキストオブジェクトの任意の名前です。このオブジェクトには、信頼できる接続の発信元となるサーバーのプロキシユーザー ID と IP アドレスが含まれます。この例では、サーバーは AWS 上の Db2 LUW データベースです。IP アドレスの代わりにドメイン名を使用できます。この条項は、信頼できる接続でのユーザー ID の切り替えがすべてのユーザー ID で	DBA

タスク	説明	必要なスキル
	許可されていることを WITH USE FOR PUBLIC WITHOUT AUTHENTICATION 示しています。パスワードを入力する必要はありません。	

関連リソース

- IBM Resource Access Control Facility (RACF)
- IBM Db2 LUW Federation
- Trusted contexts

追加情報

Db2 トラステッドコンテキスト

トラステッドコンテキストは、フェデレーションサーバーとリモートデータベースサーバー間の信頼関係を定義する Db2 データベースオブジェクトです。信頼できる関係を定義するために、トラステッドコンテキストは信頼属性を指定します。信頼属性には、3 つのタイプがあります。

- 最初のデータベース接続要求を行うシステム許可 ID
- 接続元の IP アドレスまたはドメイン名
- データベースサーバーとデータベースクライアント間のデータ通信の暗号化設定

接続要求のすべての属性が、サーバー上で定義されているトラステッドコンテキストオブジェクトで指定されている属性と一致すると、信頼できる接続が確立されます。信頼接続には、暗黙的な接続と明示的な接続の 2 つのタイプがあります。暗黙的な信頼接続が確立されると、その信頼された接続定義の範囲外では使用できないロールがユーザーに継承されます。明示的な信頼された接続が確立されると、ユーザーは認証の有無にかかわらず、同じ物理接続に切り替えることができます。さらに、Db2 ユーザーには、信頼できる接続内でのみ使用できる権限を指定するロールを付与できます。このパターンでは、明示的な信頼できる接続を使用します。

このパターンのトラステッドコンテキスト

パターンが完成すると、Db2 LUW 上の PERSON1 は、フェデレーテッドトラステッドコンテキストを使用して Db2 z/OS のリモートデータにアクセスします。PERSON1 への接続がトラステッドコンテキスト定義で指定されている IP アドレスまたはドメイン名から発信されている場合、PERSON1 への接続はプロキシユーザーを介して確立されます。接続が確立されると、PERSON1 の対応する Db2 z/OS ユーザー ID は再認証なしで切り替えられ、ユーザーはそのユーザーに設定された Db2 権限に基づいてデータまたはオブジェクトにアクセスできます。

フェデレーションされたトラステッドコンテキストの利点

- このアプローチでは、すべてのユーザーが必要とするすべての特権のスーパーセットを必要とする共通のユーザー ID やアプリケーション ID を使用する必要がなくなるため、最小特権という原則が維持されます。
- フェデレーテッドデータベースとリモートデータベースの両方でトランザクションを実行するユーザーの実際の ID は常に知られており、監査することができます。
- フェデレーションサーバーによる再認証を必要とせずに物理接続がユーザー間で再利用されるので、パフォーマンスが向上します。

大規模な Db2 z/OS データを CSV ファイルで Amazon S3 に転送する

Amazon Web Services、Bruno Sahinoglu、Abhijit Kshirsagar、Ivan Schuster

概要

メインフレームは今でも多くの企業の記録システムであり、現在および過去のビジネストランザクションの記録を持つマスターデータエンティティを含む大量のデータを含んでいます。多くの場合、サイロ化されており、同じ企業内の分散システムからは簡単にはアクセスできません。クラウドテクノロジーの出現とビッグデータの民主化に伴い、企業はメインフレームデータに隠された洞察を利用して新しいビジネス機能を開発することに関心を持っています。

この目標を掲げて、エンタプライズはメインフレームの Db2 データをAmazon Web Services (AWS) クラウド環境に公開しようとしています。ビジネス上の理由はいくつかあり、転送方法はケースごとに異なります。アプリケーションをメインフレームに直接接続したい場合もあれば、データをほぼリアルタイムで複製したい場合もあります。ユースケースがデータウェアハウスまたはデータレイクへのフィードである場合、最新のコピーを用意することはもはや問題ではなく、特にサードパーティ製品のライセンスコストを避けたい場合は、このパターンで説明されている手順で十分かもしれません。別の使用例としては、移行プロジェクトのメインフレームデータ転送が挙げられます。移行シナリオでは、機能同等性テストを実行するにはデータが必要です。この記事で説明するアプローチは、Db2 データをAWS クラウド環境に転送するための費用対効果の高い方法です。

Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は最も統合された AWS サービスの 1 つであるため、そこからデータにアクセスし、Amazon Athena、AWS Lambda 関数、Amazon QuickSight などの他の AWS サービスを使用して直接洞察を収集できます。AWS Glue または AWS Database Migration Service (AWS DMS) を使用して Amazon Aurora または Amazon DynamoDB にデータをロードすることもできます。その目的を念頭に置いて、メインフレームで ASCII 形式の CSV ファイルの Db2 データをアンロードし、ファイルを Amazon S3 に転送する方法について説明します。

この目的のために、必要な数の Db2 テーブルをアンロードして転送するためのジョブ制御言語 (JCL) を生成するのに役立つ「メインフレームスクリプト」が開発されました。

前提条件と制限

前提条件

- 再構築拡張エグゼキューター (REXX) と JCL スクリプトを実行する権限を持つ IBM z/OS オペレーティングシステムユーザー。
- z/OS Unix システムサービス (USS) にアクセスして SSH (セキュアシェル) のプライベートキーとパブリックキーを生成します。

- 書き込み可能な S3 バケット。詳細については、Amazon S3 ドキュメントの「最初の S3 バケットの作成」を参照してください。
- AWS Transfer Family SSH ファイル転送プロトコル (SFTP) 対応サーバー。ID プロバイダーとしてサービスマネージド、AWS ストレージサービスとして Amazon S3 を使用しています。詳細については、AWS Transfer Family ドキュメントの「SFTP 対応サーバーの作成」を参照してください。

制限事項

- この方法は、ほぼリアルタイムまたはリアルタイムのデータ同期には適していません。
- データはDb2 z/OSからAmazon S3 にのみ移動でき、その逆はできません。

アーキテクチャ

ソーステクノロジースタック

- z/OS で Db2 を実行するメインフレーム

ターゲットテクノロジースタック

- AWS Transfer Family
- Amazon S3
- Amazon Athena
- Amazon QuickSight
- AWS Glue
- Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)
- Amazon Aurora
- Amazon Redshift

ソースアーキテクチャとターゲットアーキテクチャ

次の図は、Db2 z/OS データを ASCII CSV 形式で生成、抽出、S3 バケットに転送するプロセスを示しています。

1. Db2 カタログからデータを移行するテーブルのリストが選択されます。
2. このリストは、外部フォーマットの数値列とデータ列を含むアンロードジョブの生成に使用されます。
3. その後、データは AWS Transfer Family を使用して Amazon S3 に転送されます。
4. AWS Glue の抽出、変換、ロード (ETL) ジョブでは、データを変換し、指定された形式で処理済みのバケットにロードできます。また、AWS Glue はデータをデータベースに直接フィードできます。
5. Amazon Athena と Amazon QuickSight を使用してデータをクエリしてレンダリングし、分析に役立てることができます。

次の図は、プロセス全体の論理的な流れを示しています。

1. 最初の JCL は TABNAME と呼ばれ、Db2 ユーティリティ DSNTIAUL を使用して、Db2 からアンロードする予定のテーブルのリストを抽出し、生成します。テーブルを選択するには、SQL 入力を手動で調整して選択し、フィルター条件を追加して 1 つ以上の Db2 スキーマを含める必要があります。
2. REXXEXEC と呼び出された 2 番目の JCL は、JCL スケルトンと REXX プログラムを使用して JCL TABNAME によって作成されたテーブルリストを処理し、テーブル名ごとに 1 つの JCL を生成します。各 JCL には、テーブルをアンロードするステップと、SFTP プロトコルを使用して S3 バケットにファイルを送信するステップが 1 つずつ含まれます。
3. 最後のステップは、JCL を実行してテーブルをアンロードし、ファイルを AWS に転送することです。プロセス全体をオンプレミスまたは AWS のスケジューラーを使用して自動化できます。

ツール

AWS サービス

- 「Amazon Athena」は、標準 SQL を使用して Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 内のデータを直接分析できるようにするインタラクティブなクエリサービスです。
- 「Amazon Aurora」はクラウド用に構築されたフルマネージド型のリレーショナルデータベースエンジンで、MySQL および PostgreSQL と互換性があります。
- AWS Glue は、フルマネージド型の抽出、変換、ロード (ETL) サービスです。これにより、データストアとデータストリーム間でデータを確実に分類、整理、強化、移動できます。

- 「Amazon QuickSight」は、クラウドスケールのビジネスインテリジェンス (BI) サービスで、データを単一のダッシュボードで可視化、分析、レポートすることができます。
- 「Amazon Redshift」は、AWS クラウド内でのマネージド型、ペタバイトスケールのデータウェアハウスサービスです。
- Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) を使用して、AWS クラウドでリレーショナルデータベース (DB) をセットアップ、運用、スケーリングできます。
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、あらゆる量のデータを保存、保護、取得できるクラウドベースのオブジェクトストレージサービスです。
- 「AWS Transfer Family」は、AWS ストレージサービスとの間でファイルを送受信できる安全な転送サービスです。

メインフレームツール

- 「SSH ファイル転送プロトコル (SFTP)」は、サーバーへのリモートログインとサーバー間のファイル転送を可能にする安全なファイル転送プロトコルです。SSH はすべてのトラフィックを暗号化することでセキュリティを確保します。
- 「DSNTIAUL」は IBM が提供するデータをアンロードするためのサンプルプログラムです。
- 「DSNUTILB」は IBM が提供するユーティリティー・バッチ・プログラムで、DSNTIAUL のさまざまなオプションを使用してデータをアンロードします。
- 「z/OS OpenSSH」は、IBM オペレーティングシステム z/OS の Unix システムサービス上で動作するオープンソースソフトウェア SSH のポートです。SSH は TCP/IP ネットワーク上で稼働している 2 台のコンピューター間の、安全で暗号化された接続プログラムです。ssh-keygen を含む複数のユーティリティが用意されています。
- 「REXX (再構築拡張エグゼキューター)」スクリプトは、Db2 アンロードおよび SFTP ステップによる JCL 生成を自動化するために使用されます。

Code

このパターンのコードは GitHub 内の「unloaddb2」リポジトリで利用できます。

ベストプラクティス

最初のアンロードでは、生成された JCL がテーブルデータ全体をアンロードする必要があります。

最初の完全アンロード後は、パフォーマンスを向上させコスト削減のために段階的にアンロードを実行します。アンロードプロセスに加えられた変更に対応できるように、テンプレート JCL デックの SQL クエリを更新します。

スキーマは手動で変換することも、Db2 SYSPUNCH を入力として Lambda のスクリプトを使用して変換することもできます。工業プロセスでは、「AWS Schema Conversion Tool (SCT)」が推奨オプションです。

最後に、メインフレームベースのスケジューラーを使用するか、メインフレームにエージェントを配置したAWS のスケジューラーを使用して、プロセス全体の管理と自動化を支援します。

エピック

S3 バケットのセットアップ

タスク	説明	必要なスキル
S3 バケットを作成する。	手順については、「最初の S3 バケットを作成する」を参照してください。	AWS 全般

Transfer Family サーバーを設定します。

タスク	説明	必要なスキル
SFTP 対応サーバーを作成します。	「AWS Transfer Family コンソール」で SFTP サーバーを開いて作成するには、次の手順を実行します。 1. プロトコルの選択ページで、SFTP (SSH File Transfer Protocol) – セキュアシェル経由のファイル転送チェックボックスを選択します。	AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル
	2. ID プロバイダーには、[サービスマネージド] を選択します。 3. エンドポイントには [パブリックにアクセス可能] を選択します。 4. ドメインには [Amazon S3] を選択してください。 5. [追加の詳細を設定] ページで、デフォルトの設定を維持します。 6. サーバーを作成します。	
Transfer Family 用の IAM ロールを作成します。	Transfer Family が Amazon S3 にアクセスするための AWS Identity and Access Management (IAM) ロールを作成するには、「IAM ロールおよびポリシーを作成する」の指示に従ってください。	AWS 管理者
Amazon S3 サービスマネージドユーザーをサーバーに追加します。	Amazon S3 サービスマネージドユーザーを追加するには、「AWS ドキュメント」の指示に従い、メインフレームユーザー ID を使用してください。	AWS 全般

通信プロトコルの保護

タスク	説明	必要なスキル
SSH キーを作成します。	メインフレーム USS 環境で、次のコマンドを実行します。	メインフレーム開発者

タスク	説明	必要なスキル
	`ssh-keygen -t rsa` **Note** パスフレーズの入力を求められたら、空欄のままにしてください。	

SSH フォルダとキーファイルに適切な権限レベルを設定します。	デフォルトでは、パブリックキーとプライベートキーはユーザーディレクトリ `/u/home/username/.ssh` に保存されます。
	
	キーファイルには 644、フォルダーには 700 の権限を与える必要があります。
	
	`chmod 644 .ssh/id_rsa`
	`chmod 700 .ssh`
		メインフレーム開発者

タスク	説明	必要なスキル
Amazon S3 サービスマネージドユーザーにパブリックキーの内容をコピーします。	USS で生成されたパブリックキーの内容をコピーするには、「AWS Transfer Family コンソール」を開きます。 1. ナビゲーションペインで [Servers] (サーバー) を選択します。 2. [サーバーの詳細] を表示するには、[サーバー ID] 列の識別子を選択します。 3. [ユーザー] で、ユーザー名を選択すると [ユーザーの詳細] ページが表示されます。 4. [SSH パブリックキー] で [SSH パブリックキーを追加] を選択して、パブリックキーをユーザーに追加します。SSH パブリックキーには、パブリックキーを入力します。新しいユーザーを追加する前に、サービスによってキーが検証されます。 5. [キーの追加] を選択します。	メインフレーム開発者

JCL を生成する

タスク	説明	必要なスキル
対象範囲内の Db2 テーブルリストを生成します。	入力 SQL を指定して、データ移行の対象となるテーブルのリストを作成します。このステップでは、SQL WHERE 句を使用して Db2 カタログテーブル SYSIBM.SYSTABLES をクエリする選択基準を指定する必要があります。フィルターは、特定のプレフィックスで始まる特定のスキーマ名やテーブル名を含むように、またはインクリメンタルアンロードのタイムスタンプに基づいてカスタマイズできます。出力はメインフレーム上のフィジカルシーケンシャル (PS) データセットに取り込まれます。このデータセットは、JCL 生成の次のフェーズの入力として機能します。 JCL TABNAME (必要に応じて名前を変更できます) を使用する前に、次の変更を行います。 1. <Jobcard>をジョブクラスと Db2 ユーティリティを実行する権限を持つユーザーに置き換えます。 2. <HLQ1>出力データセットの名前を、サイトの標準に	メインフレーム開発者

タスク	説明	必要なスキル

	合わせて置き換えたり、カスタマイズしたりします。
	3. サイトの標準に従って、PDS の STEPLIB スタック (パーティションデータセットの拡張) を更新します。このパターンの例では IBM のデフォルトを使用しています。
	4. PLAN 名と LIB は、インストール固有の値に置き換えてください。
	5. <Schema> と <Prefix> は、Db2 カタログの選択基準に応じて置き換えてください。
	6. 結果の JCL を PDS (パーティションデータセット) ライブラリに保存します。
	7. JCL を送信します。
	
	Db2 テーブルリスト抽出ジョブ
	
	`<Jobcard>`
	`//*`
	`//* UNLOAD ALL THE TABLE`
	`NAMES FOR A PARTICULAR`
	`SCHEMA`
	`//*`
	`//STEP01 EXEC PGM=IEFBR`
	`14`
	`//*`
	`//DD1 DD DISP=(MOD`
	`,DELETE,DELETE),`	

タスク	説明	必要なスキル

	``
	// UNIT=SYSDA,
	// SPACE=(1000,
	(1,1)),
	// DSN=<HLQ1
	>.DSN81210.TABLIST
	//*
	//DD2 DD DISP=(MOD
	,DELETE,DELETE),
	// UNIT=SYSDA,
	// SPACE=(1000,
	(1,1)),
	// DSN=<HLQ1
	>.DSN81210.SYSPUNCH
	//*
	//UNLOAD EXEC PGM=IKJEF
	T01,DYNAMNBR=20
	//SYSTSPRT DD
	 SYSOUT=*
	//STEPLIB DD
	 DISP=SHR,DSN=DSNC1
	0.DBCG.SDSNEXIT
	// DD DISP=SHR,
	DSN=DSNC10.SDSNLOAD
	// DD DISP=SHR,
	DSN=CEE.SCEERUN
	// DD DISP=SHR,
	DSN=DSNC10.DBCG.RU
	NLIB.LOAD
	//SYSTSIN DD *
	  DSN SYSTEM(DBCG)
	  RUN PROGRAM(D
	SNTIAUL) PLAN(DSNT
	IB12) PARMS('SQL') -
	       LIB('DSNC
	10.DBCG.RUNLIB.LOAD')
	  END
	//SYSPRINT DD SYSOUT=*
	//*
	//SYSUDUMP DD SYSOUT=*
	//*
	//SYSREC00 DD DISP=(NEW
	,CATLG,DELETE),
	``	

タスク	説明	必要なスキル

	<pre>// UNIT=SYSD
	A,SPACE=(32760,(10
	00,500)),
	// DSN=<HLQ1
	>.DSN81210.TABLIST
	//*
	//SYSPUNCH DD DISP=(NEW
	,CATLG,DELETE),
	// UNIT=SYSD
	A,SPACE=(32760,(10
	00,500)),
	// VOL=SER=S
	CR03,RECFM=FB,LREC
	L=120,BLKSIZE=12
	// DSN=<HLQ1
	>.DSN81210.SYSPUNCH
	//*
	//SYSIN DD *
	   SELECT CHAR(CREA
	TOR), CHAR(NAME)
	     FROM SYSIBM.SY
	STABLES
	    WHERE OWNER =
	 '<Schema>'
	      AND NAME LIKE
	 '<Prefix>%'
	      AND TYPE = 'T';
	/*</pre>	

タスク	説明	必要なスキル
JCL テンプレートを変更します。	このパターンで提供される JCL テンプレートには、一般的なジョブカードとライブラリ名が含まれています。ただし、ほとんどのメインフレームサイトには、データセット名、ライブラリ名、ジョブカードに独自の命名規則があります。たとえば、Db2 ジョブを実行するには特定のジョブクラスが必要な場合があります。JES2 と JES3 のJob 入力サブシステム実装では、さらに変更が加えられる可能性があります。標準ロード・ライブラリーには、IBM のデフォルトである SYS1 とは異なる第 1 修飾子が付いている場合があります。そのため、実行する前に、サイト固有の標準に合わせてテンプレートをカスタマイズしてください。 スケルトン JCL UNLDSKEL に以下の変更を加えます。 1. Db2 ユーティリティを実行する権限を持つジョブクラスとユーザーを使用してジョブカードを変更します。 2. 出力データセットの名前をサイトの標準に合わせてカスタマイズします。	メインフレーム開発者

タスク	説明	必要なスキル
	3. サイトの標準に従って PDS の STEPLIB スタックを更新します。このパターンの例では IBM のデフォルトを使用しています。 4. <DSN> を Db2 サブシステム名と相関 ID に置き換えてください。 5. 結果の JCL を ISPSLIB スタックの一部である PDS ライブラリ (ISPF の標準スケルトン・テンプレート・ライブラリー) に保存します。 JCL スケルトンをアンロードして SFTP 送信します。 `//&USRPFX.U JOB (DB2UNLOAD),'JOB', CLASS=A,MSGCLASS=A, //  TIME=1440 ,NOTIFY=&USRPFX //* DELETE DATASETS //STEP01  EXEC PGM=IEFBR14 //DD01  DD DISP=(MOD ,DELETE,DELETE), //  UNIT=SYSD A, //  SPACE=(TR K,(1,1)), // DSN=&USRPFX..DB2.P UNCH.&JOBNAME //DD02  DD DISP=(MOD ,DELETE,DELETE),`	

タスク	説明	必要なスキル

	`//  UNIT=SYSDA,`
	`//  SPACE=(TRK,(1,1)),`
	`// DSN=&USRPFX..DB2.UNLOAD.&JOBNAME`
	`//*`
	`//* RUNNING DB2 EXTRACTION BATCH JOB FOR AWS DEMO`
	`//*`
	`//UNLD01  EXEC PGM=DSNUTILB,REGION=0M,`
	`// PARM='<DSN>,UNLOAD'`
	`//STEPLIB  DD DISP=SHR,DSN=DSNC10.DBCG.SDSNEXIT`
	`//  DD  DISP=SHR,DSN=DSNC10.SDSNLOAD`
	`//SYSPRINT DD  SYSOUT=*`
	`//UTPRINT  DD  SYSOUT=*`
	`//SYSOUT  DD  SYSOUT=*`
	`//SYSPUN01 DD DISP=(NEW,CATLG,DELETE),`
	`//  SPACE=(CYL,(1,1),RLSE),`
	`// DSN=&USRPFX..DB2.PUNCH.&JOBNAME`
	`//SYSREC01 DD DISP=(NEW,CATLG,DELETE),`
	`//  SPACE=(CYL,(10,50),RLSE),`
	`// DSN=&USRPFX..DB2.UNLOAD.&JOBNAME`
	`//SYSPRINT DD SYSOUT=*`
	`//SYSIN  DD *`
	`  UNLOAD`
	`  DELIMITED COLDEL ','`
	`  FROM TABLE &TABNAME`	

タスク	説明	必要なスキル

	<pre> UNLDDN SYSREC01
	  PUNCHDDN SYSPUN01
	  SHRLEVEL CHANGE
	 ISOLATION UR;
	 /*
	//*
	//* FTP TO AMAZON S3
	 BACKED FTP SERVER IF
	 UNLOAD WAS SUCCESSFUL
	//*
	//SFTP EXEC PGM=BPXBA
	TCH,COND=(4,LE),RE
	GION=0M
	//STDPARM DD *
	 SH cp "//'&USRP
	FX..DB2.UNLOAD.&JO
	BNAME'"
	   &TABNAME..csv;
	 echo "ascii
	 " >> uplcmd;
	 echo "PUT &TABNAME.
	.csv " >>>> uplcmd;
	 sftp -b uplcmd -i .ssh/
	id_rsa &FTPUSER.
	@&FTPSITE;
	 rm &TABNAME..csv;
	 //SYSPRINT DD SYSOUT=*
	 //STDOUT DD SYSOUT=*
	 //STDENV DD *
	 //STDERR DD SYSOUT=*</pre>	

タスク	説明	必要なスキル
一括アンロード JCL を生成します。	このステップでは、JCL を使用して ISPF 環境で REXX スクリプトを実行します。TABLIST DD 名前に対して JCL を一括生成するための入力として、最初のステップで作成したスコープ内テーブルのリストを指定します。JCL は、ISPFILE DD 名前に対して指定されたユーザー指定の分割データセット内のテーブル名ごとに 1 つの新しい JCL を生成します。このライブラリは事前に割り当ててください。新しい JCL にはそれぞれ 2 つのステップがあります。1 つは Db2 テーブルをファイルにアンロードするステップ、もう 1 つはファイルを S3 バケットに送信するステップです。 JCL REXXEXEC で次の変更を行います (名前は変更できます)。 1. Job card user ID をテーブルのアンロード権限を持つメインフレームユーザ ID に置き換えてください。SYSPROC、ISPPLIB、I および <HLQ1> の値を代用するか、またはサイトの標準に合わせて DSN をカスタマイズしてください。イン	メインフレーム開発者

タスク	説明	必要なスキル
	ストール固有の値を確認するには、TSO ISRDDN コマンドを使用します。 2. <MFUSER> をインストール環境内のジョブ実行権限を持つユーザ ID に置き換えてください。 3. <FTPUSER> をインストール環境で USS 権限と FTP 権限を持つユーザー ID に置き換えてください。このユーザー ID と SSH セキュリティキーは、メインフレーム上の適切な UNIX Systems Services ディレクトリにあることを前提としています。 4. <AWS TransferFamily IP> を AWS Transfer Family の IP アドレスまたはドメイン名に置き換えてください。このアドレスは SFTP ステップに使用されます。 5. サイトの標準対応を適用し、下記の説明に従って REXX プログラムを更新してから JCL を送信してください。 JCL の一括生成ジョブ `//RUNREXX JOB (CREATEJCL),'RUNS ISPF TABLIST',`	

タスク	説明	必要なスキル

	CLASS=A,MSGCLASS=A,
	
	// TIME=1440
	,NOTIFY=&SYSUID
	//* Most of the values
	 required can be updated
	 to your site specific
	//* values using the
	 command 'TSO ISRDDN' in
	 your ISPF session.
	//* Update all the lines
	 tagged with //update
	 marker to desired
	//* site specific
	 values.
	//ISPF EXEC PGM=IKJEF
	T01,REGION=2048K,D
	YNAMNBR=25
	//SYSPROC DD
	 DISP=SHR,DSN=USER.
	Z23D.CLIST
	//SYSEXEC DD
	 DISP=SHR,DSN=<HLQ1
	>.TEST.REXXLIB
	//ISPPLIB DD
	 DISP=SHR,DSN=ISP.S
	ISPPENU
	//ISPSLIB DD
	 DISP=SHR,DSN=ISP.S
	ISPSENU
	// DD
	 DISP=SHR,DSN=<HLQ1
	>.TEST.ISPSLIB
	//ISPMLIB DD
	 DSN=ISP.SISPMENU,D
	ISP=SHR
	//ISPTLIB DD
	 DDNAME=ISPTABL
	// DD DSN=ISP.S
	ISPTENU,DISP=SHR	

タスク	説明	必要なスキル

	``
	//ISPTABL DD
	 LIKE=ISP.SISPTENU,
	UNIT=VIO
	//ISPPROF DD
	 LIKE=ISP.SISPTENU,
	UNIT=VIO
	//ISPLOG DD
	 SYSOUT=*,RECFM=VA,
	LRECL=125
	//SYSPRINT DD SYSOUT=*
	//SYSTSPRT DD
	 SYSOUT=*
	//SYSUDUMP DD
	 SYSOUT=*
	//SYSDBOUT DD
	 SYSOUT=*
	//SYSTSPRT DD
	 SYSOUT=*
	//SYSUDUMP DD
	 SYSOUT=*
	//SYSDBOUT DD
	 SYSOUT=*
	//SYSHELP DD
	 DSN=SYS1.HELP,DISP
	=SHR
	//SYSOUT DD SYSOUT=*
	//* Input list of
	 tablenames
	//TABLIST DD
	 DISP=SHR,DSN=<HLQ1
	>.DSN81210.TABLIST
	//* Output pds
	//ISPFILE DD
	 DISP=SHR,DSN=<HLQ1
	>.TEST.JOBGEN
	//SYSTSIN DD *
	ISPSTART CMD(ZSTEPS
	 <MFUSER> <FTPUSER> <AWS
	 TransferFamily IP>)
	/*
	``	

タスク	説明	必要なスキル
	REXX スクリプトを使用する前に、以下の点を変更します。 1. 前のステップで ZSTEPS をメンバー名として編集した JCL REXXEXEC の SYSEXEC スタックで定義されている PDS ライブラリに REXX スクリプトを保存します。名前を変更する場合は、JCL を必要に応じて更新する必要があります。 2. このスクリプトは trace オプションを使用して、エラーが発生した場合に備えて追加情報を出力します。代わりに EXECIO、ISPEXEC、および TSO ステートメントの後にエラー処理コードを追加し、トレースラインを削除できます。 3. このスクリプトは、最大 100,000 人のメンバーをサポートできる L0Dnnnnn 命名規則を使用してメンバー名を生成します。テーブルが 100,000 個を超える場合は、プレフィックスを短くし、tempjob ステートメント内の番号を調整してください。	

タスク	説明	必要なスキル
	STEPS REX スクリプト /*REXX - - -

タスク	説明	必要なスキル

	<pre>ADDRESS ISPEXEC
	"FTCLOSE NAME("tem
	pjob")"
	END
	
	ADDRESS TSO "FREE
	F(TABLIST) "
	ADDRESS TSO "FREE
	F(ISPFILE) "
	
	exit 0</pre>	

JCL を実行します。

タスク	説明	必要なスキル
Db2 アンロードステップを実行する。	JCL の生成後は、アンロードする必要のあるテーブルと同じ数の JCL が作成されます。 このストーリーでは、JCL で生成された例を使用して、構造と最も重要なステップについて説明します。 ユーザー操作は必要はありません。以下の情報は参考情報です。前のステップで生成した JCL を送信する場合は、スキップして「LoDnnnnn JCL の送信」タスクに進んでください。 IBM が提供する DSNUTILB Db2 ユーティリティで JCL を使用して Db2 データをアンロードする場合は、アンロー	メインフレーム開発者、システムエンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	ドされたデータに圧縮された数値データが含まれていないことを確認する必要があります。これを行うには、DSNUTILB DELIMITED パラメーターを使用します。 DELIMITED パラメーターでは、テキストフィールドの区切り文字と二重引用符として文字を追加したり、VARCHAR 列のパディングを削除したり、DATE フィールドを含むすべての数値フィールドを EXTERNAL FORMAT に変換したりすることで、CSV 形式のデータをアンロードできます。 次の例は、コンマ文字を区切り文字として使用して、生成された JCL のアンロードステップがどのように表示されるかを示しています。 `UNLOAD DELIMITED COLDEL ',' FROM TABLE SCHEMA_NAME.TBNAME UNLDDN SYSREC01 PUNCHDDN SYSPUN01 SHRLEVEL CHANGE ISOLATION UR;`	

タスク	説明	必要なスキル
SFTP ステップを実行します。	JCL から SFTP プロトコルを使用するには、BPXBATCH ユーティリティを使用してください。 SFTP ユーティリティは MVS データセットに直接アクセスすることはできません。copy コマンド (cp) を使用して、シーケンシャルファイル `&USRPFX..DB2.UNLOAD.&JOBNAME` を USS ディレクトリにコピーし、それを `&TABNAME..csv` に変更できます。 プライベートキー (`id_rsa`) を使用し、RACF ユーザー ID をユーザー名として使用して `sftp` コマンドを実行し、AWS Transfer Family IP アドレスに接続します。 `SH cp "//'&USRPFX..DB2.UNLOAD.&JOBNAME'" &TABNAME..csv; echo "ascii " >> uplcmd; echo "PUT &TABNAME..csv " >>>> uplcmd; sftp -b uplcmd -i .ssh/id_rsa &FTPUSER.@&FTP_TF_SITE; rm &TABNAME..csv;`	メインフレーム開発者、システムエンジニア

タスク	説明	必要なスキル
LoDnnnnn JCL を送信してください。	以前の JCL では、アンロードして CSV に変換し、S3 バケットに転送する必要があるすべての LoDnnnnn JCL テーブルが生成されています。 生成されたすべての JCL で `submit` コマンドを実行します。	メインフレーム開発者、システムエンジニア

関連リソース

このドキュメントで使用されているさまざまなツールおよびソリューションの詳細については、次の内容を参照してください。

- 「z/OS OpenSSH ユーザーズガイド」
- 「Db2 z/OS — アンロード制御ステートメントのサンプル」
- 「Db2 z/OS — 区切り文字付きファイルのアンロード」
- 「Transfer Family — SFTP 対応サーバーの作成」
- 「Transfer Family — サービス管理対象ユーザーとの連携」

追加情報

Amazon S3 に Db2 データを保存した後は、さまざまな方法で新しい分析情報を得ることができます。Amazon S3 は AWS データ分析サービスと統合されているため、このデータを分散側で自由に使用または公開できます。例えば、次のオペレーションを実行できます。

- 「Amazon S3 上にデータレイク」を構築し、データを移動せずにその場でのクエリ、分析、機械学習ツールを使って貴重なインサイトを引き出します。
- AWS Transfer Family と統合されたアップロード後の処理ワークフローを設定して「Lambda 関数」を開始します。
- 「AWS Glue」を使用して、Amazon S3 または「フルマネージドデータベース」のデータにアクセスするための新しいマイクロサービスを開発します。AWS Glue は、分析、機械学習、アプリ

ケーション開発のためのデータの検出、準備、結合を容易にするサーバーレスデータ統合サービスです。

移行のユースケースでは、メインフレームから S3 にあらゆるデータを転送できるため、次のことが可能になります。

- Amazon S3 Glacier Deep Archive を使用して、物理インフラストラクチャを廃止し、費用対効果の高いデータアーカイブ戦略を構築します。
- Amazon S3 や S3 Glacier や Amazon Elastic File System (Amazon EFS) などの他の AWS サービスを使用して、スケーラブルで耐久性があり、安全なバックアップおよび復元ソリューションを構築し、既存のオンプレミス機能を強化または置き換えます。

その他のパターン

- Terraform を使用して AWS WAF ソリューションのセキュリティオートメーションをデプロイする
- Precisely Connect を使用してメインフレームデータベースを AWS にレプリケート

管理

トピック

- コスト管理
- エンドユーザーコンピューティング
- ハイパフォーマンスコンピューティング
- ハイブリッドクラウド
- 管理とガバナンス
- メッセージとコミュニケーション
- マルチアカウント戦略

コスト管理

トピック

- AWS Cost Explorer を使用して、AWS Glue ジョブの詳細なコストと使用状況レポートを作成します。
- AWS Cost Explorer を使用して Amazon EMR クラスターの詳細なコストと使用状況レポートを作成する
- その他のパターン

AWS Cost Explorer を使用して、AWS Glue ジョブの詳細なコストと使用状況レポートを作成します。

Amazon Web Services、Parijat Bhide、Aromal Raj Jayarajan

概要

このパターンは、「ユーザー定義のコスト配分タグ」を設定して、AWS Glue データ統合ジョブの使用コストを追跡する方法を示しています。これらのタグを使用して、複数のディメンションにわたるジョブの詳細なコストと使用状況レポートを AWS Cost Explorer で作成できます。たとえば、チーム、プロジェクト、またはコストセンターレベルで使用コストを追跡できます。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブな AWS アカウント。
- ユーザー定義タグが有効になっている 1 つ以上の AWS Glue ジョブ

アーキテクチャ

ターゲットテクノロジースタック

- AWS Glue
- AWS Cost Explorer

次の図は、タグを適用して AWS Glue ジョブの使用コストを追跡する方法を示しています。

この図表は、次のワークフローを示しています:

1. データエンジニアまたは AWS 管理者が AWS Glue ジョブ用のユーザー定義のコスト配分タグを作成します。
2. AWS 管理者がタグを有効化します。
3. タグはメタデータを AWS Cost Explorer に報告します。

ツール

- AWS Glue は、フルマネージド型の抽出、変換、ロード (ETL) サービスです。これにより、データストアとデータストリーム間でデータを確実に分類、整理、強化、移動できます。
- AWS Cost Explorer を使用すると、コストと使用状況を表示および分析できます。

エピック

AWS Glue ジョブのタグの作成と有効化

タスク	説明	必要なスキル
AWS Glue ジョブ用のユーザー定義のコスト配分タグを作成します。	既存の AWS Glue ジョブにタグを追加するには 1. AWS マネジメントコンソールにサインインし、「AWS Glue コンソール」を開きます。 2. 左のナビゲーションペインの ETL で、[ジョブ] を選択します。 3. 「お客様のジョブ」セクションで、タグ付けするジョブの名前を選択します。 4. [Job details] (ジョブの詳細) タブを選択します。次に、「詳細プロパティ」セクションを展開します。 5. 「タグ」で「新しいタグを追加」を選択します。 6. キーには、タグの名前を入力します。	データエンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	7. (オプション) 「値」には、キーに関連付けたい値を入力します。 8. (オプション) ジョブ用に作成するタグごとに手順 5 から 7 を繰り返します。 9. [保存] を選択します。 新しい AWS Glue ジョブにタグを追加するには 1. ユースケースの要件に基づいて新しい AWS Glue ジョブを作成します。手順については、「AWS Glue 開発者ガイド」の「AWS Glue コンソールでジョブを操作」を参照してください。 2. 「Job の詳細」設定を行うときは、このタスクの「既存の AWS Glue ジョブにタグを追加するには」セクションのステップ 4 ~ 9 に従います。 **Note** 詳細については、「AWS Glue 開発者ガイド」の「AWS Glue の AWS タグ」を参照してください。	

タスク	説明	必要なスキル
ステップ 1： ユーザー定義のコスト配分タグを有効にする	「AWS 請求ユーザーガイド」の「ユーザー定義のコスト配分タグの有効化」の手順に従ってください。	AWS 管理者

AWS Glue ジョブのコストと使用状況のレポートを作成する

タスク	説明	必要なスキル
AWS Cost Explorer のタグフィルタを使用して、AWS Glue ジョブのコストと使用状況のレポートを作成します。	1. AWS マネジメントコンソールにサインインし、「AWS コストマネジメントコンソール」を開きます。 2. 左のナビゲーションペインの [レポート] を選択します。 3. [Create New Report (新しいレポートを作成)] を選択します。 4. 「レポートタイプを選択」で「コストと使用量 (推奨)」を選択します。次に、[レポートを生成] を選択します。 5. 「フィルター」には「サービス」を選択します。「サービス」ドロップダウンが表示されます。 6. [Glue] のチェックボックスをオンにします。次に、「フィルターを適用」を選択します。	一般的な AWS、AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	7. 「フィルター」で「タグ」を選択します。「タグ」ドロップダウンが表示されます。 8. 「チーム」を選択します。次に、タグを割り当てたチームの横にあるチェックボックスを選択します。タグを割り当てていないチームはすべて除外します。次に、「フィルターを適用」を選択します。 9. グラフの上部にある「Tag」を選択します。次に、レポートを作成する AWS Glue ジョブのタグを選択します。 10.グラフの上部にある「過去 3 か月」ドロップダウンを選択し、レポートの対象とする期間を選択します。次に、「月次」ドロップダウンを選択し、レポート内の明細項目を期間に基づいてどのように集計するかを選択します。 11[名前を付けて保存] を選択します。次に、レポートのタイトルを入力します。 12[レポートの保存] を選択します。	

タスク	説明	必要なスキル
	詳細については、「AWS コスト管理ユーザーガイド」の「Cost Explorer を使用してデータを探索する」を参照してください。	

AWS Cost Explorer を使用して Amazon EMR クラスターの詳細なコストと使用状況レポートを作成する

Amazon Web Services、Parijat Bhide、Aromal Raj Jayarajan

概要

このパターンは、「ユーザー定義のコスト配分タグ」を設定して Amazon EMR クラスターの使用コストを追跡する方法を示しています。これらのタグを使用して、複数のディメンションにわたるクラスターの詳細なコストと使用状況レポートを AWS Cost Explorer で作成できます。たとえば、チーム、プロジェクト、またはコストセンターレベルで使用コストを追跡できます。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブな AWS アカウント。
- ユーザー定義タグが有効になっている 1 つ以上の「EMR クラスター」

アーキテクチャ

ターゲットテクノロジースタック

- Amazon EMR
- AWS Cost Explorer

ターゲットアーキテクチャ

次の図は、タグを適用して特定の Amazon EMR クラスターの使用コストを追跡する方法を示しています。

この図表は、次のワークフローを示しています:

1. データエンジニアまたは AWS 管理者が Amazon EMR クラスター用のユーザー定義のコスト配分タグを作成します。
2. AWS 管理者がタグを有効化します。

3. タグはメタデータを AWS Cost Explorer に報告します。

ツール

ツール

- 「Amazon EMR」は、AWS でビッグデータフレームワークの実行を簡素化して、ビッグデータを処理および分析するマネージドクラスタープラットフォームです。
- 「AWS Cost Explorer」を使用すると、AWS コストと使用状況を表示および分析できます。

エピック

Amazon EMR クラスターのタグの作成と有効化

タスク	説明	必要なスキル
Amazon EMR クラスター用のユーザー定義のコスト配分タグを作成します。	既存の Amazon EMR クラスターにタグを追加するには 「Amazon EMR 管理ガイド」の「既存のクラスターへのタグの追加」の指示に従います。 新しい Amazon EMR クラスターにタグを追加するには 「Amazon EMR 管理ガイド」の「新しいクラスターへのタグの追加」の指示に従います。 Amazon EMR クラスターの設定方法の詳細については、「Amazon EMR 管理ガイド」の「クラスターの計画と設定」を参照してください。	データエンジニア

タスク	説明	必要なスキル
ステップ 1： ユーザー定義のコスト配分タグを有効にする	「AWS 請求ユーザーガイド」の「ユーザー定義のコスト配分タグの有効化」の手順に従ってください。	AWS 管理者

Amazon EMR クラスターのコストと使用状況レポートの作成

タスク	説明	必要なスキル
AWS Cost Explorer のタグフィルタを使用して、Amazon EMR クラスターのコストと使用状況のレポートを作成します。	1. AWS マネジメントコンソールにサインインし、「AWS コストマネジメントコンソール」を開きます。 2. 左のナビゲーションペインの [レポート] を選択します。 3. [Create New Report (新しいレポートを作成)] を選択します。 4. 「レポートタイプを選択」で「コストと使用量 (推奨)」を選択します。次に、[レポートを生成] を選択します。 5. 「フィルター」には「サービス」を選択します。[サービス] ドロップダウンが表示されます。 6. EMR (Elastic MapReduce) と EC2 インスタンス (Elastic Compute Cloud – Compute) の横にある	一般的な AWS、AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	チェックボックスを選択します。次に、[フィルターを適用] を選択します。 7. 「フィルター」で「タグ」を選択します。「タグ」ドロップダウンが表示されます。 8. 「チーム」を選択します。次に、タグを割り当てたチームの横にあるチェックボックスを選択します。タグを割り当てていないチームはすべて除外します。次に、「フィルターを適用」を選択します。 9. グラフの上部にある [タグ] を選択します。次に、レポートを作成する Amazon EMR クラスターのタグを選択します。 10.グラフの上部にある [過去 3 か月] ドロップダウンを選択し、レポートの対象とする期間を選択します。次に、「月次」ドロップダウンを選択し、レポート内の明細項目を期間に基づいてどのように集計するかを選択します。 11[名前を付けて保存] を選択します。次に、レポートのタイトルを入力します。 12[レポートの保存] を選択します。	

タスク	説明	必要なスキル
	詳細については、「AWS コスト管理ユーザーガイド」の「Cost Explorer を使用してデータを探索する」を参照してください。	

その他のパターン

- Amazon Bedrock を使用して AWS インフラストラクチャオペレーションを自動化する
- 複数のアカウントとリージョンの AWS リソースを自動的にインベントリする
- を使用して Amazon WorkSpaces アプリケーションリソースの作成を自動化する AWS CloudFormation
- DynamoDB TTL を使用して項目を Amazon S3 に自動的にアーカイブする
- AWS Systems Manager メンテナンスウィンドウを使用して Amazon RDS DB インスタンスを自動的に停止および起動する
- Amazon RDS と Amazon Aurora の詳細なコストと使用状況レポートを作成する
- Amazon DynamoDB テーブルのストレージコストを推定
- DynamoDB テーブルのコストをオンデマンドで見積る
- Amazon EKS Pod Identity と KEDA を使用して Amazon EKS でイベント駆動型自動スケーリングをセットアップする
- AWS Fargate WaitCondition フック構造を使用してリソースの依存関係とタスク実行を調整する

エンドユーザーコンピューティング

トピック

- Auth0 と を使用して Amazon WorkSpaces の SAML 2.0 認証を実装する Auth0 AWS Managed Microsoft AD
- その他のパターン

Auth0 と を使用して Amazon WorkSpaces の SAML 2.0 認証を実装する Auth0 AWS Managed Microsoft AD

Amazon Web Services、Siva Vinnakota および Shantanu Padhye

概要

このパターンでは、Auth0 を と統合 AWS Directory Service for Microsoft Active Directory して、Amazon WorkSpaces 環境用の堅牢な SAML 2.0 認証ソリューションを作成する方法について説明します。ここでは、これら間のフェデレーションを確立 AWS のサービス して、シームレスなデスクトップアクセスを維持しながら、多要素認証 (MFA) やカスタムログインフローなどの高度な機能を有効にする方法について説明します AWS Managed Microsoft AD。少数のユーザーのみを管理する場合でも数千のユーザーを管理する場合でも、この統合により組織は柔軟性とセキュリティを得ることができます。このパターンでは、独自の環境にこのソリューションを実装できるように、セットアッププロセスの手順を説明します。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブな AWS アカウント
- AWS Managed Microsoft AD
- に関連付けられている Amazon WorkSpaces Personal のプロビジョニングされたデスクトップ AWS Managed Microsoft AD
- Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンス
- Auth0 アカウント

制限事項

一部の AWS のサービス は、すべてで利用できるわけではありません AWS リージョン。利用可能なリージョンについては、「AWS のサービス (リージョン別)」を参照してください。特定のエンドポイントについては、「サービスエンドポイントとクォータ」ページを参照して、サービスのリンクを選択します。

アーキテクチャ

WorkSpaces クライアントアプリケーションの SAML 2.0 認証プロセスは、次の図に示す 5 つのステップで構成されています。これらのステップは、ログインするための一般的なワークフローを表

しています。このパターンの指示に従った後に、この分散型認証アプローチを使用することで、ユーザーアクセスのための構造化された安全な方法を提供できます。

ワークフロー:

1. 登録。ユーザーは WorkSpaces のクライアントアプリケーションを起動し、SAML 対応の WorkSpaces ディレクトリの WorkSpaces 登録コードを入力します。WorkSpaces は、Auth0 ID プロバイダー (IdP) の URL をクライアントアプリケーションに返します。
2. ログイン:WorkSpaces クライアントでは、Auth0 の URL を使用してユーザーのウェブブラウザにリダイレクトします。 ユーザーは、ユーザー名とパスワードを使用して認証します。Auth0 は、クライアントブラウザに SAML アサーションを返します。SAML アサーションとは、ユーザーの ID をアサートする暗号化されたトークンです。
3. 認証: クライアントブラウザは SAML アサーションを AWS サインイン エンドポイントに投稿して検証します。 は発信者が AWS Identity and Access Management (IAM) ロールを引き受けること AWS サインイン を許可します。これにより、IAM ロールに関する一時的な認証情報を含むトークンが返されます。
4. WorkSpaces ログイン: WorkSpaces クライアントは、トークンを WorkSpaces サービスエンドポイントに提示します。WorkSpaces はトークンをセッショントークンと交換し、ログイン URL とともにセッショントークンを WorkSpaces クライアントに返します。WorkSpaces クライアントがログインページを読み込むと、ユーザー名の値が SAML レスポンスで渡された `NameId` 値によって入力されます。
5. ストリーミング。ユーザーは、パスワードを入力し、WorkSpaces ディレクトリに対して認証します。認証後、WorkSpaces はトークンをクライアントに返します。クライアントは WorkSpaces サービスにリダイレクトし、トークンを提示します。これは、WorkSpaces クライアントと WorkSpace の間のストリーミングセッションのブローカーとなります。

> **Note**
>
> パスワードプロンプトを必要としないシームレスなシングルサインオンエクスペリエンスを設定するには、WorkSpaces ドキュメントの「Certificate-based authentication and WorkSpaces Personal」を参照してください。

ツール

AWS のサービス

- Amazon WorkSpaces は、ハードウェアを調達してデプロイしたり、複雑なソフトウェアをインストールしたりすることなく、ユーザーにクラウドベースのデスクトップを提供する、フルマネージド型の仮想デスクトップインフラストラクチャ (VDI) サービスです。
- AWS Directory Service for Microsoft Active Directory は、ディレクトリ対応のワークロードと AWS リソースが で Microsoft Active Directory を使用できるようにします AWS クラウド。

その他のツール

- Auth0 は、アプリケーションへのアクセスの管理に役立つ認証および認可を行うプラットフォームです。

エピック

Auth0 で Active Directory LDAP コネクタを構成する

タスク	説明	必要なスキル
Active Directory LDAP コネクタを Auth0 にインストールします AWS Managed Microsoft AD。	1. Auth0 ダッシュボードにログインし、[認証]、[エンタープライズ]、[Active Directory/LDAP] の順に選択します。[接続を作成する] を選択します。 2. Active Directory 接続の名前を指定し、[作成] を選択します。 3. [セットアップ] タブで、お使いのオペレーティングシステム用のエージェントをダウンロードします。 インストールが完了すると、デフォルトのブラウザにチケットの URL を入力するプロンプトが表示されます。	クラウド管理者、クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
	4. 接続文字列に対して一意である必要があるプロビジョニングチケットの URL を入力し、[続行] を選択します。 5. [AD LDAP 構成]ダイアログボックスで、[ユーザー名] と [パスワード] に管理者の認証情報を入力し、[保存]を選択します。 Auth0 への接続が確立されると、すべてのチェックに対して [OK] という報告ステータスが、構成ログが表示されます。	

タスク	説明	必要なスキル
Auth0 でアプリケーションを作成し、SAML メタデータのマニフェストファイルを生成します。	1. Auth0 ダッシュボードにログインし、Auth0 ドキュメントの指示に従って新しいアプリケーションを作成します。 2. Auth0 ダッシュボードで、アプリケーション名を選択してその構成設定にアクセスします。[アドオン] タブで、[SAML2 ウェブアプリ] を選択します。 3. アドオンの [設定] タブで、[アプリケーションコールバック URL] に https://signin.aws.amazon.com/saml と入力します。ここで SAML トークンは、POST リクエストを送信します。 4. [設定] タブの [設定]ボックスに、次の SAML 構成コードを JSON 形式で貼り付けます。 `{ "audience": "https://signin.aws.amazon.com/saml", "mappings": { "email": "http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/sAMAccountName", "name": "http://schemas.xmlsoap.org/`	クラウド管理者、クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
	ws/2005/05/identity/claims/name" }, "createUpnClaim": false, "passthroughClaimsWithNoMapping": false, "mapUnknownClaimsAsIs": false, "mapIdentities": false, "nameIdentifierFormat": "urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:persistent", "nameIdentifierProbes": ["http://schemas.auth0.com/sAMAccountName"] } 5. 保存し、[有効化] を選択します。 6. [使用状況] タブを選択し、ID プロバイダーのメタデータのマニフェストファイルをダウンロードします。この情報は次のステップで必要になります。 7. [SAML2 ウェブアプリ] ウィンドウを閉じます。 8. アプリケーション画面で、[接続] を選択します。[エンタープライズ] で、正しい Active Directory	

タスク	説明	必要なスキル
	/LDAP コネクタを選択し、有効にします。	

IAM で SAML 2.0 の IdP、ロール、ポリシーを設定する

タスク	説明	必要なスキル
IAM で SAML 2.0 IdP を作成します。	SAML 2.0 を IdP として設定するには、IAM ドキュメントの「IAM で SAML ID プロバイダーを作成する」に記載されているステップに従います。	クラウド管理者
SAML 2.0 フェデレーション用の IAM ロールとポリシーを作成します。	1. SAML 2.0 フェデレーション用の IAM ロールを作成します。手順については、WorkSpaces ドキュメントの WorkSpaces Personal で SAML 2.0 を設定する手順のステップ 2 を参照してください。 2. IAM ポリシーを作成し、前のステップで作成したロールに関連付けます。手順については、WorkSpaces ドキュメントの WorkSpaces Personal で SAML 2.0 を設定する手順のステップ 3 を参照してください。	クラウド管理者

Auth0 でアサーションを構成する

タスク	説明	必要なスキル
Auth0 および SAML アサーションを構成します。	Auth0 アクションを使用して、SAML 2.0 レスポンス内のアサーションを構成できます。SAML アサーションは、ユーザーの ID をアサートする暗号化されたトークンです。 1. Auth0 ダッシュボードにサインインします。[アクション]、[ライブラリ]、[アクションを作成]、[一から構築] の順に選択します。 2. 次の値を指定して、[作成] を選択します。 [名前]: アクションの名前を指定します [トリガー]: [ログイン]/[ログイン後] を選択します [ランタイム]: [Node 18] を選択します 3. 次の画面で、以下のコードを入力します。 `exports.onExecutePostLogin = async (event, api) => { if (event.client.name === "Workspace_Saml") { const awsRole = 'arn:aws:iam::030784294031:role/Work`	クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル

	space_Auth0,arn:aws:iam::030784294031:saml-provider/Auth0';
	const awsRoleSession = event.user.sAMAccountName;
	const email = event.user.emails[0];
	api.samlResponse.setDestination('https://signin.aws.amazon.com/saml');
	api.samlResponse.setAttribute('https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/Role', awsRole)
	api.samlResponse.setAttribute('https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/RoleSessionName', awsRoleSession)
	api.samlResponse.setAttribute('https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/PrincipalTag:Email', email)
	} return;
	};
	4. [デプロイ] をクリックします。	

タスク	説明	必要なスキル
	これで、WorkSpaces Personal デスクトップの SAML 2.0 認証の設定は完了です。「アーキテクチャ」セクションでは、セットアップ後の認証プロセスについて説明します。	

トラブルシューティング

問題	ソリューション
WorkSpaces における SAML 2.0 認証の問題	WorkSpaces Personal に SAML 2.0 認証を実装する際に問題が発生した場合は、SAML 2.0 認証のトラブルシューティングに関する AWS re:Post の記事に記載されているステップとリンクに従ってください。 WorkSpaces へのアクセス中に発生する SAML 2.0 エラーの調査の追加情報については、以下を参照してください。 • AWS サポート ケースの HAR ファイルとコンソールログをブラウザから作成するにはどうすればよいですか? (AWS re:Post) • View a SAML response in your browser (IAM ドキュメント)

関連リソース

- Set up SAML 2.0 for WorkSpaces Personal (WorkSpaces ドキュメント)
- Auth0 ドキュメント

その他のパターン

- を使用して Amazon WorkSpaces アプリケーションリソースの作成を自動化する AWS CloudFormation
- Amazon Connect コンタクトセンターのエージェントワークステーションの通話品質を向上
- AWS Step Functions から AWS Systems Manager Automation タスクを同期的に実行する

ハイパフォーマンスコンピューティング

トピック

- Terraform と DRA を使用して、高性能のデータ処理用の Lustre ファイルシステムをデプロイする
- AWS ParallelCluster 用の Grafana モニタリングダッシュボードを設定する
- その他のパターン

Terraform と DRA を使用して、高性能のデータ処理用の Lustre ファイルシステムをデプロイする

Arun bagal と Ishwar Chauthaiwale、Amazon Web Services

概要

このパターンは、Lustre ファイルシステムを に自動的にデプロイ AWS し、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) および Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) と統合します。

このソリューションは、統合されたストレージ、コンピューティングリソース、Amazon S3 データアクセスを備えたハイパフォーマンスコンピューティング (HPC) 環境を迅速にセットアップするのに役立ちます。Lustre のストレージ機能と、Amazon EC2 が提供する柔軟なコンピューティングオプション、Amazon S3 のスケーラブルなオブジェクトストレージの組み合わせにより、機械学習、HPC、ビッグデータ分析でデータ集約型のワークロードに取り組むことができます。

このパターンでは、HashiCorp Terraform モジュールと Amazon FSx for Lustre を使用して、次のプロセスを合理化します。

- Lustre ファイルシステムのプロビジョニング
- FSx for Lustre と S3 バケット間のデータリポジトリの関連付け (DRA) を確立して、Lustre ファイルシステムを Amazon S3 オブジェクトにリンクする
- EC2 インスタンスの作成
- Amazon S3 にリンクされた DRA を使用して Lustre ファイルシステムを EC2 インスタンスにマウントする

このソリューションには次のような利点があります。

- モジュラー設計。このソリューションの個々のコンポーネントを簡単に維持および更新できます。
- スケーラビリティ。整合性のある環境を AWS アカウント または リージョンにすばやくデプロイできます。
- 柔軟性。特定のニーズに合わせてデプロイをカスタマイズできます。
- ベストプラクティス。このパターンでは、 AWS ベストプラクティスに従う事前設定されたモジュールを使用します。

Lustre ファイルシステムの詳細については、Lustre のウェブサイトを参照してください。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブな AWS アカウント
- 最小特権 AWS Identity and Access Management (IAM) ポリシー (手順を参照)

制限事項

FSx for Lustre は、Lustre ファイルシステムを 1 つのアベイラビリティーゾーンに制限します。これは、高い可用性要件がある場合に懸念材料となる可能性があります。ファイルシステムを含むアベイラビリティーゾーンに障害が発生した場合、復旧するまでファイルシステムへのアクセスは中断されます。高可用性を実現するには、DRA を使用して Lustre ファイルシステムを Amazon S3 にリンクし、アベイラビリティーゾーン間でデータを転送します。

製品バージョン

- Terraform バージョン 1.9.3 以降
- HashiCorp AWS Provider バージョン 4.0.0 以降

アーキテクチャ

次の図は、FSx for Lustre と補完的な AWS のサービス のアーキテクチャを示しています AWS クラウド。

このアーキテクチャには、以下の項目が含まれます。

- S3 バケットは、耐久性、スケーラビリティ、コスト効率に優れたデータのストレージの場所として使用されます。FSx for Lustre と Amazon S3 の統合により、Amazon S3 とシームレスにリンクされた高性能ファイルシステムが実現されます。
- FSx for Lustre は Lustre ファイルシステムを実行および管理します。
- Amazon CloudWatch Logs は、ファイルシステムからログデータを収集してモニタリングします。これらのログから、Lustre ファイルシステムのパフォーマンス、状態、アクティビティに関する情報を取得できます。
- Amazon EC2 は、オープンソースの Lustre クライアントを使用して Lustre ファイルシステムにアクセスするために使用されます。EC2 インスタンスでは、同じ仮想プライベートクラウド (VPC)

内の他のアベイラビリティーゾーンからファイルシステムにアクセスできます。ネットワーク設定により、VPC 内のサブネット間のアクセスが可能になります。Lustre ファイルシステムがインスタンスにマウントされたら、ローカルファイルシステムと同じように、ファイルやディレクトリを操作できるようになります。

- AWS Key Management Service (AWS KMS) は、保管中のデータの暗号化を提供することで、ファイルシステムのセキュリティを強化します。

自動化とスケール

Terraform を使用すると、複数の環境にまたがる Lustre ファイルシステムのデプロイ、管理、スケーリングが容易になります。FSx for Lustre では、1 つのファイルシステムにサイズの制限があるため、複数のファイルシステムを作成して水平方向にスケールしなければならない場合があります。Terraform を使用して、ワークロードのニーズに基づいて複数の Lustre ファイルシステムをプロビジョニングできます。

ツール

AWS のサービス

- Amazon CloudWatch Logs を使用すると、すべてのシステム、アプリケーション、 からのログを一元化 AWS のサービス できるため、ログをモニタリングして安全にアーカイブできます。
- Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) は、 AWS クラウドでスケーラブルなコンピューティング容量を提供します。仮想サーバーを必要な数だけ起動して、迅速にスケールアップまたはスケールダウンができます。
- Amazon FSx for Lustre を使用すると、高性能の Lustre ファイルシステムを簡単かつ費用効果の高い方法で起動し、実行し、スケールすることができます。
- AWS Key Management Service (AWS KMS) は、データの保護に役立つ暗号化キーの作成と制御に役立ちます。
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、あらゆる量のデータを保存、保護、取得できるクラウドベースのオブジェクトストレージサービスです。

コードリポジトリ

このパターンのコードは、GitHub の「Provision FSx for Lustre Filesystem using Terraform」リポジトリで入手できます。

ベストプラクティス

- 次の変数は、Lustre ファイルシステムを定義します。エピックセクションの指示に従い、お使いの環境に基づいてこれらを正しく設定してください。
  - `storage_capacity` – Lustre ファイルシステムのストレージ容量 (GiB 単位)。最小およびデフォルト設定は 1200 GiB です。
  - `deployment_type` – Lustre ファイルシステムのデプロイタイプ。2 つのオプションである `PERSISTENT_1` と `PERSISTENT_2` (デフォルト) の説明については、「FSx for Lustre ドキュメント」を参照してください。
  - `per_unit_storage_throughput` – 読み取りおよび書き込みスループット (1 TiB あたり MB/秒)。
  - `subnet_id` – FSx for Lustre をデプロイするプライベートサブネットの ID。
  - `vpc_id` – FSx for Lustre をデプロイ AWS する仮想プライベートクラウドの ID。
  - `data_repository_path` – Lustre ファイルシステムにリンクされる S3 バケットへのパス。
  - `iam_instance_profile` – EC2 インスタンスの起動に使用する IAM インスタンスプロファイル。
  - `kms_key_id` – データ暗号化に使用される AWS KMS キーの Amazon リソースネーム (ARN)。
- `security_group` 変数と `vpc_id` 変数を使用して、VPC 内の適切なネットワークアクセスと配置を確認します。
- 「エピック」セクションの説明に従って `terraform plan` コマンドを実行して、変更を適用する前にプレビューおよび検証します。これにより、潜在的な問題を検出し、デプロイされる内容を確実に把握することができます。
- 「エピック」セクションの説明に従って `terraform validate` コマンドを実行して、構文エラーをチェックし、設定が正しいことを確認します。

エピック

環境をセットアップします。

タスク	説明	必要なスキル
Terraform をインストールします。	ローカルマシンに Terraform をインストールするには、	AWS DevOps、DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	「Terraform ドキュメント」の指示に従ってください。	
AWS 認証情報を設定します。	アカウントの AWS Command Line Interface (AWS CLI) プロファイルを設定するには、AWS ドキュメントの指示に従います。	AWS DevOps、DevOps エンジニア
GitHub リポジトリのクローンを作成します。	GitHub リポジトリを複製するには、コマンドを実行します。 `git clone https://github.com/aws-samples/provision-fsx-lustre-with-terraform.git`	AWS DevOps、DevOps エンジニア

FSx for Lustre の設定とデプロイ

タスク	説明	必要なスキル
デプロイ設定を更新します。	1. ローカルマシンのクローンされたリポジトリで、`fsx_deployment` ディレクトリに移動します。 `cd fsx_deployment` 2. `terraform.tfvars` ファイルを開いて、以下の変数の値を更新します。 • `vpc_id`	AWS DevOps、DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	• subnet_id • data_repository_path • iam_instance_profile • kms_key_id これらの変数の詳細については、「ベストプラクティス」セクションを参照してください。 3. 同じディレクトリで locals.tf ファイルを開き、fsx_inress および fsx_egress セキュリティグループ変数の CIDR 範囲を更新します。 4. 必要に応じて variables.tf ファイルを開き、これらの変数のデフォルト値を更新します。 • storage_capacity • deployment_type • per_unit_storage_throughput これらの変数の詳細については、「ベストプラクティス」セクションを参照してください。	

タスク	説明	必要なスキル
Terraform 環境を初期化します。	環境を初期化して Terraform `fsx_deployment` モジュールを実行するには、以下を実行します。 `terraform init`	AWS DevOps、DevOps エンジニア
Terraform 構文を検証します。	構文エラーをチェックし、設定が正しいことを確認するには、以下を実行します。 `terraform validate`	AWS DevOps、DevOps エンジニア
Terraform 設定を検証します。	Terraform 実行プランを作成し、デプロイをプレビューするには、以下を実行します。 `terraform plan -var-file terraform.tfvars`	AWS DevOps、DevOps エンジニア
Terraform モジュールをデプロイします。	FSx for Lustre リソースをデプロイするには、以下を実行します。 `terraform apply -var-file terraform.tfvars`	AWS DevOps、DevOps エンジニア

AWS リソースをクリーンアップする

タスク	説明	必要なスキル
AWS リソースを削除します。	FSx for Lustre 環境の使用が終了したら、Terraform によってデプロイされた AWS リソー	AWS DevOps、DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	スを削除して、不要な料金が発生しないようにできます。コードリポジトリで提供される Terraform モジュールは、このクリーンアップを自動化します。 1. ローカルリポジトリで、`fsx_deployment` ディレクトリに移動します。 ``` cd fsx_deployment ``` 2. コマンドを実行します。 ``` terraform destroy -var-file terraform.tfvars ```	

トラブルシューティング

問題	ソリューション
FSx for Lustre はエラーを返します。	FSx for Lustre の問題に関するヘルプについては、FSx for Lustre ドキュメントの「Amazon FSx for Lustre のトラブルシューティング」を参照してください。

関連リソース

- Terraform を使用した Amazon FSx for Lustre の構築 (Terraform ドキュメントのAWS プロバイダーリファレンス)
- Amazon FSx for Lustre の使用開始 (「FSx for Lustre ドキュメント」)

- AWS Amazon FSx for Lustre に関するブログ投稿

AWS ParallelCluster 用の Grafana モニタリングダッシュボードを設定する

Amazon Web Services、Dario La Porta、William Lu

概要

AWS ParallelCluster は、ハイパフォーマンスコンピューティング(HPC)クラスターのデプロイと管理をサポートします。AWS Batch と Slurm のオープンソースジョブスケジューラーをサポートしています。AWS ParallelCluster はログ記録とメトリクス用に Amazon CloudWatch と統合されていますが、ワークロードのモニタリングダッシュボードは提供されていません。

AWS ParallelCluster (GitHub) の Grafana ダッシュボードは AWS ParallelCluster のモニタリングダッシュボードです。ジョブスケジューラーの分析情報とオペレーティングシステム (OS) レベルでの詳細なモニタリングメトリクスを提供します。このソリューションに含まれるダッシュボードの詳細については、GitHub リポジトリの「ダッシュボードの例」を参照してください。これらのメトリクスは、HPC ワークロードとそのパフォーマンスを詳しく理解するために役立ちます。ただし、ダッシュボードコードは最新バージョンの AWS ParallelCluster やソリューションで使用されているオープンソースパッケージに対しては更新されません。このパターンにより、ソリューションが強化され、以下の利点が得られます。

- AWS ParallelCluster v3 をサポート
- Prometheus、Grafana、Prometheus Slurm Exporter、NVIDIA DCGM-Exporter など、最新バージョンのオープンソースパッケージを使用しています。
- Slurm ジョブが使用する CPU コアと GPU の数を増やします。
- ジョブモニタリングダッシュボードを追加する
- 4 つまたは 8 つのグラフィックプロセッシングユニット (GPU) を搭載したノードの GPU ノードモニタリングダッシュボードを強化します。

このバージョンの拡張ソリューションは、AWS のお客様の HPC 実稼働環境で実装および検証されています。

前提条件と制限

前提条件

- AWS ParallelCluster CLI がインストールして設定済み。
- AWS ParallelCluster でサポートされているネットワーク設定。このモードでは、AWS ParallelCluster を使用した 2 つのサブネット 設定を使用します。これには、1 つのパブリック サ

ブネット、プライベート サブネット、インターネットゲートウェイ、および NAT ゲートウェイが必要です。

- すべての AWS ParallelCluster クラスターノードがインターネットにアクセスできる必要があります。これは、インストールスクリプトがオープンソースソフトウェアと Docker イメージをダウンロードできるようにするためです。
- Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) のキーペア このキーペアを持つリソースは、ヘッドノードへの Secure Shell (SSH) アクセス権があります。

機能制限

- このパターンは Ubuntu 20.04 LTS をサポートするように設計されています。別のバージョンの Ubuntu を使用している場合、または Amazon Linux や CentOS を使用している場合は、このソリューションで提供されているスクリプトを変更する必要があります。　これらの変更は、このパターンには含まれていません。

製品バージョン

- Ubuntu 20.04 LTS
- ParallelCluster 3.X

請求とコストに関する考慮事項

- このパターンでデプロイされるソリューションは無料利用枠の対象外です。Amazon EC2、Amazon FSx for Lustre、Amazon VPC の NAT ゲートウェイ、Amazon Route 53 には料金がかかります。

アーキテクチャ

ターゲット アーキテクチャ

以下の図では、ユーザーがヘッドノードで AWS ParallelCluster のモニタリングダッシュボードにアクセスする方法を示しています。ヘッドノードは NICE DCV、Prometheus、Grafana、Prometheus Slurm Exporter、Prometheus Node Exporter、NGINX Open Source を実行します。　コンピュートノードは Prometheus Node Exporter を実行します。ノードに GPU が含まれている場合は NVIDIA DCGM-Exporter も実行します。ヘッドノードはコンピュートノードから情報を取得し、そのデータを Grafana ダッシュボードに表示します。

ほとんどの場合、ジョブスケジューラは大量の CPU やメモリを必要としないので、ヘッドノードの負荷は大きくありません。ユーザーはポート 443 から SSL を使用してヘッドノードのダッシュボードにアクセスします。

権限のある閲覧者はすべて、モニタリングダッシュボードを匿名で閲覧できます。ダッシュボードを変更できるのは Grafana 管理者のみです。 `aws-parallelcluster-monitoring/docker-compose/docker-compose.head.yml` ファイルで Grafana 管理者のパスワードを設定します。

ツール

AWS サービス

- NICE DCV は、さまざまなネットワーク条件下で、任意のクラウドまたはデータセンターから任意のデバイスに、リモートデスクトップやアプリケーションストリーミングを配信するのに役立つ高性能リモート表示プロトコルです。
- AWS ParallelCluster は、ハイパフォーマンスコンピューティング(HPC)クラスターのデプロイと管理をサポートします。AWS Batch と Slurm のオープンソースジョブスケジューラーをサポートしています。
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、量にかかわらず、データを保存、保護、取得するのに役立つクラウドベースのオブジェクトストレージサービスです。
- Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) を使用すると、定義した仮想ネットワーク内で AWS リソースを起動できます。

その他のツール

- Docker は、オペレーティングシステムレベルの仮想化を使用してソフトウェアをコンテナで配信するサービスとしての Platform as a Service (PaaS) 製品のセットです。
- Grafana は、メトリクス、ログ、トレースのクエリ、可視化、アラート表示、探索に役立つオープンソースソフトウェアです。
- NGINX Open Source は、オープンソースのウェブサーバーで、リバースプロキシでもあります。
- NVIDIA データセンター GPU マネージャー (DCGM) は、クラスター環境で NVIDIA データセンターのグラフィックプロセッシングユニット (GPU) を管理およびモニタリングするための一連のツールです。このパターンでは、Prometheus から GPU メトリクスをエクスポートするのに役立つ DCGM-Exporter を使用します。

- Prometheus はオープンソースのシステム監視ツールキットで、ラベルと呼ばれる関連するキーと値のペアを含む、時系列データとしてメトリクスを収集して保存します。このパターンでは、Prometheus Slurm Exporter を使用してメトリクスを収集およびエクスポートし、Prometheus Node Exporter を使用してコンピュートノードからメトリクスをエクスポートします。
- Ubuntu はオープンソースの Linux ベースのオペレーティングシステムで、エンタープライズサーバー、デスクトップ、クラウド環境、IoT 向けに設計されています。

コードリポジトリ

このパターンのコードは、GitHub 内の「pcluster-monitoring-dashboard」リポジトリで利用できます。

エピック

必要なリソースを作成する

タスク	説明	必要なスキル
S3 バケットを作成する。	Amazon S3 バケットを作成する。このバケットを使用して設定スクリプトを保存します。手順については、Amazon S3 ドキュメントの「バケットの作成」を参照してください。	AWS 全般
リポジトリのクローン作成	以下のコマンドを実行して GitHub pcluster-monitoring-dashboard リポジトリのクローンを作成します。 `git clone https://github.com/aws-samples/parallelcluster-monitoring-dashboard.git`	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
管理者のパスワードを作成します。	1. `aws-parallelcluster-monitoring` フォルダーを選択し、`docker-compose` フォルダーを選択してから、docker-compose.head.yml ファイルを開きます。 2. `GF_SECURITY_ADMIN_PASSWORD` 変数で、`Grafana4PC!` を任意のパスワードに置き換えます。これは Grafana アカウントを管理するための管理パスワードです。 3. docker-compose.head.yml ファイルを保存して閉じます。	Linux シェルスクリプト
必要なファイルを S3 バケットにコピーします。	post_install.sh スクリプトと aws-parallelcluster-monitoring フォルダーを、作成した S3 バケットにコピーします。手順については、Amazon S3 ドキュメントの「オブジェクトのアップロード」を参照してください。	AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル
ヘッドノードに追加のセキュリティグループを設定します。	1. ヘッドノードのセキュリティグループを作成します。このセキュリティグループは、ヘッドノードのモニタリングダッシュボードへのインバウンドトラフィックを許可します。手順については、Amazon VPC ユーザーガイドの「セキュリティグループの作成」を参照してください。 2. インバウンドルールをセキュリティグループに追加します。手順については、Amazon VPC ドキュメントの「セキュリティグループにルールを追加する」を参照してください。ルールには次のパラメータを使用します。 • タイプ – HTTPS • プロトコル – TCP • ポート範囲 – 443 • ソース — IP アドレスを入力します。 • 説明 — ユーザーがモニタリングダッシュボードにアクセスできるようにします。	AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
ヘッドノードの IAM ポリシーを設定します。	ヘッドノードの ID ベースのポリシーを作成します。このポリシーにより、ノードは Amazon CloudWatch からメトリクスデータを取得できます。 GitHub リポジトリには、サンプル ポリシーが含まれています。手順については、AWS Identity and Access Management (IAM) ドキュメントの「IAM ポリシーの作成」を参照してください。	AWS 管理者
コンピューティングノードの IAM ポリシーを設定します。	コンピューティングノードの ID ベースのポリシーを作成します。このポリシーを使用すると、ノードはジョブ ID とジョブ所有者を含むタグを作成できます。GitHub リポジトリには、サンプル ポリシーが含まれています。詳細については、IAM ドキュメントの「IAM ポリシーの作成」を参照してください。 提供されているサンプルファイルを使用する場合は、次の値を置き換えます： • <REGION> – クラスターがホストされている AWS リージョン • <ACCOUNT_ID> – AWS アカウント ID	AWS 管理者

クラスターを作成する

タスク	説明	必要なスキル
提供されたクラスターテンプレートファイルを変更します。	AWS ParallelCluster を作成します。提供されている cluster.yaml AWS CloudFormation テンプレートファイルを開始点として使用して、クラスターを作成します。提供されたテンプレートの次の値を置換します： • <REGION> – クラスターがホストされている AWS リージョン。 • <HEADNODE_SUBNET> — VPC のパブリックサブネット。 • <ADDITIONAL_HEAD_NODE_SG> — ヘッドノード用に作成したセキュリティグループの名前。 • <KEY_NAME> — 既存の Amazon EC2 キーペアの名前を入力します。このキーペアを持つリソースは、ヘッドノードへの Secure Shell (SSH) アクセス権があります。 • <ALLOWED_IPS> —— ヘッドノードへの SSH 接続を許可する CIDR 形式の IP アドレス範囲を入力します。	AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	• <ADDITIONAL_HEAD_NODE_POLICY> — ヘッドノード用に作成した IAM ポリシーの名前を入力します。 • <BUCKET_NAME> – 作成した S3 バケットの名前を入力します。 • <COMPUTE_SUBNET>— VPC 内のプライベートサブネットの名前を入力します。 • <ADDITIONAL_COMPUTE_NODE_POLICY> — コンピューティングノード用に作成した IAM ポリシーの名前を入力します。	
クラスターを作成します。	AWS ParallelCluster CLI で、以下のコマンドを入力します。これで、CloudFormation テンプレートがデプロイされ、クラスターが作成されます。このコマンドの詳細については、AWS ParallelCluster ドキュメントの pcluster create-cluster を参照してください。 `pcluster create-cluster -n <cluster_name> -c cluster.yaml`	AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
クラスターの作成をモニタリングします。	以下のコマンドを入力して、クラスターの作成を監視します。このコマンドの詳細については、AWS ParallelCluster ドキュメントの pcluster describe-cluster を参照してください。 `pcluster describe-cluster -n <cluster_name>`	AWS 管理者

Grafana ダッシュボードを使用する

タスク	説明	必要なスキル
Grafana ポータルにアクセスします。	1. 以下のコマンドを入力して、ヘッドノードのパブリック IP アドレスを取得します。 `pcluster describe-cluster -n <cluster_name> --query headNode.publicIpAddress` 2. ウェブブラウザで、次の URL に移動して Grafana ダッシュボードにアクセスします。 https://<head_node_public_ip_address>	AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	3. Grafana のフロントページで、左側のメニューにある 4 つの四角いダッシュボードアイコンを選択し、[全般] を選択します。そうすると、設定済みダッシュボードのリストが表示されます。Grafana では、以下のダッシュボードを使用できます。 • クラスターコスト — クラスターのコストに関する情報が含まれます。 • クラスターログ — クラスターのログに関する情報が含まれます。 • コンピューティングノードの詳細 — コンピューティングノードの使用統計に関する情報が含まれます。 • コンピューティングノードのリスト — クラスターのコンピューティングノードのリストが含まれます。 • GPU ノード — GPU ノードの使用統計に関する情報が含まれます。 • ジョブの詳細 — ジョブのリソース使用率に関する情報が含まれます。	

タスク	説明	必要なスキル
	• ヘッドノードの詳細 — ヘッドノードの使用統計に関する情報が含まれます。 • ParallelCluster の概要 — クラスターの使用状況に関する情報が含まれます	

ソリューションをクリーンアップして、関連コストの発生を防ぎましょう。

タスク	説明	必要なスキル
クラスターを削除します。	クラスターを削除するには、次のコマンドを入力します。このコマンドの詳細については、AWS ParallelCluster ドキュメントの pcluster delete-cluster を参照してください。 `pcluster delete-cluster -n <cluster_name>`	AWS 管理者
IAM ポリシーを削除します。	ヘッドノードとコンピューティングノード用に作成したポリシーを削除します。ポリシーの削除の詳細については、IAM ドキュメントの「IAM ポリシーの削除」を参照してください。	AWS 管理者
セキュリティグループとルールを削除するには	ヘッドノード用に作成したセキュリティグループを削除します。　詳細については、Amazon VPC ドキュメントの	AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	「セキュリティグループのルール」と「セキュリティグループの削除」を参照してください。	
S3 バケットを削除します。	設定スクリプトを保存するために作成した S3 バケットを削除します。 詳細については、Amazon S3 ドキュメントの「バケットの削除」を参照してください。	AWS 全般

トラブルシューティング

問題	ソリューション
ブラウザからヘッドノードにアクセスできません。	セキュリティグループをチェックし、インバウンドポート 443 がオープンになっていることを確認します。
Grafana が開かない。	ヘッドノードで、`docker logs Grafana` のコンテナログを確認してください。
一部のメトリクスにデータがありません。	ヘッドノードで、すべてのコンテナのコンテナログを確認します。

関連リソース

AWS ドキュメント

- 「Amazon EC2 の IAM ポリシー」

その他の AWS リソース

- AWS ParallelCluster

- 「AWS ParallelCluster のモニタリングダッシュボード」 (AWS ブログ記事)

その他のリソース

- Prometheus 監視システム
- Grafana

その他のパターン

- K8sGPT と Amazon Bedrock の統合を利用して AI を活用した Kubernetes の診断とトラブルシューティングを実装する

ハイブリッドクラウド

トピック

- AWS CDK と GitLab を使用して、Amazon ECS Anywhere 上のハイブリッドワークロード用に CI/CD パイプラインを設定する
- その他のパターン

AWS CDK と GitLab を使用して、Amazon ECS Anywhere 上のハイブリッドワークロード用に CI/CD パイプラインを設定する

Rafael Ortiz、Amazon Web Services

概要

Amazon ECS Anywhere は、Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) の拡張機能です。オンプレミスサーバーや仮想マシン (VM) などの外部インスタンスを Amazon ECS クラスターに登録するためのサポートを提供します。この機能は、コストを削減し、ローカルコンテナの複雑なオーケストレーションやオペレーションを軽減します。ECS Anywhere を使用して、オンプレミス環境とクラウド環境の両方でコンテナアプリケーションをデプロイして実行できます。これにより、チームが複数のドメインやスキルセットを習得したり、複雑なソフトウェアを独自に管理したりする必要がなくなります。

このパターンは、Amazon Web Services (AWS) Cloud Development Kit (AWS CDK) スタックを使用して Amazon ECS Anywhere インスタンスで Amazon ECS クラスターをプロビジョニングする段階的なアプローチを説明しています。 次に、AWS CodePipeline を使用して継続的な統合と継続的なデプロイ (CI/CD) パイプラインを設定します。次に、GitLab コードリポジトリを AWS CodeCommit に複製し、コンテナ化されたアプリケーションを Amazon ECS クラスターにデプロイします。

このパターンは、オンプレミスインフラストラクチャを使用してコンテナアプリケーションを実行したり、GitLab を使用してアプリケーションコードベースを管理するユーザーに役立つように設計されています。これらのワークロードは、既存のオンプレミスインフラストラクチャに影響を与えずに、AWS クラウドサービスで管理できます。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブな AWS アカウント
- オンプレミスインフラストラクチャ上で実行されるコンテナアプリケーション。
- アプリケーションコードベースを管理する GitLab リポジトリ。 詳細については、「リポジトリ」(GitLab) を参照してください。
- AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI) をインストールして設定済み。詳細については、「AWS CLI の最新バージョンをインストールまたはアップデート」(AWS CLIのドキュメント) を参照してください。

- AWS CDK ツールキットがインストール済みおよびグローバルに設定済み 詳細については、「AWS CDK をインストールする」 (AWS CDK ドキュメント) を参照してください。
- npm、TypeScript で AWS CDK 用にインストールおよび設定されています。詳細については、「Node.js と npm のダウンロードとインストール」 (npm ドキュメント) を参照してください。

機能制限

- 制限と考慮事項については、Amazon ECS ドキュメントの「外部インスタンス (Amazon ECS Anywhere)」を参照してください。

製品バージョン

- AWS CDK ツールキットバージョン 2.27.0 以降
- npm バージョン 7.20.3 以降
- Node.js バージョン 16.6.1 以降

アーキテクチャ

ターゲットテクノロジースタック

- AWS CDK
- AWS CloudFormation
- AWS CodeBuild
- AWS CodeCommit
- AWS CodePipeline
- Amazon ECS Anywhere
- Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR)
- AWS Identity and Access Management (IAM)
- AWS Systems Manager
- GitHub リポジトリ

ターゲット アーキテクチャ

この図は、このパターンで説明されている 2 つの主なワークフロー、つまり Amazon ECS クラスターのプロビジョニングと、CI/CD パイプラインをセットアップしてデプロイする CI/CD パイプラインの設定を以下のように表しています。

1. Amazon ECS クラスターのプロビジョニング
   a. AWS CDK スタックをデプロイする場合、AWS に CloudFormation スタックが作成されます。
   b. この CloudFormation スタックは Amazon ECS クラスターと関連する AWS リソースをプロビジョニングします。
   c. Amazon ECS クラスターに外部インスタンスを登録するには、仮想マシン (VM) に AWS Systems Manager Agent (SSM Agent) をインストールし、その VM を AWS Systems Manager 管理型のインスタンスとして登録する必要があります。
   d. また、Amazon ECS コンテナエージェントと Docker を VM にインストールして、Amazon ECS クラスターの外部インスタンスとして登録する必要があります。
   e. 外部インスタンスを Amazon ECS クラスターに登録して設定すると、外部インスタンスとして登録された VM 上で複数のコンテナを実行できます。
   f. Amazon ECS クラスターはアクティブで、コンテナを介してアプリケーションワークロードを実行できます。 Amazon ECS Anywhere コンテナインスタンスはオンプレミス環境で実行されますが、クラウドの Amazon ECS クラスターに関連付けられています。
2. CI/CD パイプラインのセットアップとデプロイ
   a. 2 つ目の AWS CDK スタックをデプロイする場合、AWS に CloudFormation スタックが作成されます。
   b. この CloudFormation スタックは、CodePipeline および関連のある AWS リソースにパイプラインをプロビジョニングします。
   c. アプリケーションコードの変更をオンプレミスの GitLab リポジトリにプッシュしてマージします。
   d. GitLab リポジトリは CodeCommit リポジトリに自動的に複製されます。
   e. CodeCommit リポジトリを更新すると、CodePipeline が自動的に起動します。
   f. CodePipeline は CodeCommit からコードをコピーし、CodeBuild にデプロイ可能なアプリケーションビルドを作成します。
   g. CodePipeline は CodeBuild ビルド環境の Docker イメージを作成し、Amazon ECR リポジトリにプッシュします。
   h. CodePipeline は、Amazon ECR リポジトリからコンテナイメージをプルする CodeDeploy アクションを開始します。
   i. CodePipeline は Amazon ECS クラスターにコンテナイメージをデプロイします。

自動化とスケール

このパターンでは、AWS CDK をコードとしての Infrastructure as Code (IaC) ツールとして使用して、このアーキテクチャを設定してデプロイします。AWS CDK は、AWS リソースのオーケストレーションと Amazon ECS Anywhere と CI/CD パイプラインのセットアップに役立ちます。

ツール

AWS サービス

- AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) は、AWS クラウドインフラストラクチャをコードで定義してプロビジョニングするのに役立つソフトウェア開発フレームワークです。
- AWS CodeCommit は、独自のソースコントロールシステムを管理しなくても、Git リポジトリを非公開で保存および管理できるバージョン管理サービスです。
- AWS CodePipeline は、ソフトウェアリリースのさまざまな段階を迅速にモデル化および設定し、ソフトウェアの変更を継続的にリリースするために必要なステップを自動化するのに役立ちます。
- 「AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI)」は、オープンソースのツールであり、コマンドラインシェルのコマンドを使用して AWS サービスとやり取りすることができます。
- Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) は、セキュリティ、スケーラビリティ、信頼性を備えたマネージドコンテナイメージのレジストリサービスです。
- Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) は、クラスターでコンテナの実行、停止、管理を支援する、高速でスケーラブルなコンテナ管理サービスです。このパターンは、オンプレミスサーバーまたは VM を Amazon ECS クラスターに登録するためのサポートを提供する Amazon ECS Anywhere も使用します。

その他のツール

- Node.js は、スケーラブルなネットワークアプリケーションを構築するために設計された、イベント駆動型の JavaScript ランタイム環境です。
- npm は Node.js 環境で動作するソフトウェアレジストリで、パッケージの共有や借用、プライベートパッケージのデプロイ管理に使用されます。
- Vagrant は、ポータブルな仮想ソフトウェア開発環境を構築して保守するためのオープンソースユーティリティです。デモンストレーション用に、このパターンでは Vagrant を使用してオンプレミスの VM を作成します。

コードリポジトリ

このパターンのコードは、GitHub 内の「AWS CDK を使用した Amazon ECS Anywhere の CI/CD パイプライン」リポジトリで利用できます。

ベストプラクティス

このパターンをデプロイする場合は、以下のベストプラクティスを考慮してください。

- 「AWS CDK でクラウドインフラストラクチャを開発およびデプロイするためのベストプラクティス」
- 「AWS CDK でクラウドアプリケーションを開発するためのベストプラクティス」(AWS ブログ記事)

エピック

AWS CDK の設定を検証する

タスク	説明	必要なスキル
AWS CDK のバージョンを検証します。	次のコマンドを実行して、AWS CDK Toolkit のバージョンを検証します。 `cdk --version` このパターンには、バージョン 2.27.0 以降が必要です。以前のバージョンを使用している場合は、「AWS CDK ドキュメント」の指示に従って更新してください。	DevOps エンジニア
npm バージョンを検証します。	次のコマンドを実行して、npm のバージョンを検証します。 `npm --version`	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	このパターンには、バージョン 7.20.3 以降が必要です。以前のバージョンを使用している場合は、「npm ドキュメント」の指示に従って更新してください。	

AWS 認証情報を設定します。	認証情報を設定するには、`aws configure` のコマンドを実行し、プロンプトに従ってください。
	`$aws configure`
	`AWS Access Key ID [None]: <your-access-key-ID>`
	`AWS Secret Access Key [None]: <your-secret-access-key>`
	`Default region name [None]: <your-Region-name>`
	`Default output format [None]:`
		DevOps エンジニア

AWS CDK 環境のブートストラップ

タスク	説明	必要なスキル
AWS SAM コードリポジトリを複製します。	1. 次のコマンドを実行することで、AWS CDK リポジトリを使用して、このパターンの Amazon ECS Anywhere の CI/CD パイプラインのクローンを作成します。	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	``` git clone https://github.com/aws-samples/amazon-ecs-anywhere-cicd-pipeline-cdk-sample.git ``` 2. 次のコマンドを実行して、クローンされたディレクトリに移動します。 ``` cd amazon-ecs-anywhere-cicd-pipeline-cdk-sample ```	
環境を起動します。	次ののコマンドを実行して、使用したいアカウントと AWS リージョンに AWS CloudFormation テンプレートをデプロイします。 ``` cdk bootstrap <account-number>/<Region> ``` 詳細については、AWS CDK ドキュメントの「ブートストラップ」を参照してください。	DevOps エンジニア

Amazon ECS Anywhere 向けインフラストラクチャの構築とデプロイ

タスク	説明	必要なスキル
パッケージの依存関係をインストールし、TypeScript ファイルをコンパイルします。	パッケージの依存関係をインストールし、次のコマンドを	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル

	実行して TypeScript ファイルをコンパイルします。
	
	`$cd EcsAnywhereCdk`
	`$npm install`
	`$npm fund`
	
	これらのコマンドは、すべてのパッケージをサンプルリポジトリからインストールします。詳細については、npm ドキュメントの「npm ci」と「npm install」を参照してください。これらのコマンドを入力したときに、紛失したパッケージに関するエラーが表示された場合は、このパターンの[トラブルシューティング]のセクションを参照してください。	

プロジェクトをビルドします。	プロジェクトコードをビルドするには、以下のコマンドを入力します。 `npm run build` プロジェクトの構築とデプロイの詳細については、AWS CDK ドキュメントの「初めての AWS CDK アプリケーション」を参照してください。	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル

Amazon ECS Anywhere 向けインフラストラクチャスタックをデプロイします	1. 次のコマンドを実行して、スタックを一覧表示します。
	`$cdk list`
	2. 出力が EcsAnywhereInfraStack スタックと ECSAnywherePipelineStack スタックを返すことを確認します。
	3. 次のコマンドを実行して、EcsAnywhereInfraStack スタックをデプロイします。
	`$cdk deploy EcsAnywhereInfraStack`
		DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
スタックの作成と出力を検証します。	1. AWS マネジメントコンソールにサインインした後、CloudFormation コンソール (「https://console.aws.amazon.com/cloudformation/」) を開きます。 2. [スタック] ページで、EcsAnywhereInfraStack スタックを選択します。 3. スタックの状態が CREATE_IN_PROGRESS または CREATE_COMPLETE であることを確認します。 Amazon ECS クラスターの設定に時間を要する場合があります。スタックの作成が完了するまで、先に進まないでください。	DevOps エンジニア

オンプレミス VM の設定

タスク	説明	必要なスキル
VM をセットアップします	Vagrantfile が配置されているルートディレクトリから vagrant up コマンドを実行して Vagrant VM を作成します。詳細については、	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	「Vagrant ドキュメント」を参照してください。	

タスク	説明	必要なスキル
VM を外部インスタンスとして登録します。	1. `vagrant ssh` コマンドを使用して Vagrant VM にログインします。詳細については、「Vagrant ドキュメント」を参照してください。 2. 「AWS CLIのインストール手順」に従い、次のコマンドを実行して仮想マシン上で AWS CLI を停止します。 `$ curl "https://awscli.amazonaws.com/awscli-exe-linux-x86_64.zip" \ > -o "awscliv2.zip" $sudo apt install unzip $unzip awscliv2.zip $sudo ./aws/install $aws configure AWS Access Key ID [None]: <your-access-key-ID> AWS Secret Access Key [None]: <your-secret-access-key> Default region name [None]: <your-Region-name> Default output format [None]:` 1. VM を AWS Systems Manager に登録するか、または外部インスタンスを	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル

	アクティブ化するために使用できるアクティベーションコードと ID を作成します。このコマンドの出力には、アクティベーション ID とアクティベーションコード値が含まれます。
	
	`aws ssm create-activation \ > --iam-role EcsAnywhereInstanceRole \ > | tee ssm-activation.json`
	
	このコマンドを実行したときにエラーが発生した場合は、「トラブルシューティング」セクションを参照してください。
	2. アクティベーション ID とコード値を出力します。
	
	`export ACTIVATION_ID=<activation-ID> export ACTIVATION_CODE=<activation-code>`
	
	3. インストールスクリプトを仮想マシンにダウンロードします。	

タスク	説明	必要なスキル
	``` curl --proto "https" - o "ecs-anywhere-inst all.sh" \ > "https://amazon-ec s-agent.s3.amazona ws.com/ecs-anywher e-install-latest.s h" ``` 4. インストールスクリプトを実行します。 ``` sudo bash ecs-anywh ere-install.sh \ --cluster EcsAnywhe reCluster \ --activation-id $ACTIVATION_ID \ --activation-code $ACTIVATION_CODE \ --region <region-n ame> ``` これにより、VM が Amazon ECS Anywhere の外部インスタンスとして設定され、Amazon ECS クラスターに登録されます。詳細については、Amazon ECS のドキュメントの「クラスターへの外部インスタンスの登録」を参照してください。問題が発生した場合は、「トラブルシューティング」セクションを参照してください。	

タスク	説明	必要なスキル

Amazon ECS Anywhere と外部 VM のステータスを検証してください。	VM が Amazon ECS コントロールプレーンに接続され、稼働していることを検証するには、以下のコマンドを使用します。
	`$aws ssm describe-instance-information`
	`$aws ecs list-container-instances --cluster $CLUSTER_NAME`
		DevOps エンジニア

CI/CD パイプラインをデプロイする

タスク	説明	必要なスキル

AWS CodeCommit リポジトリにブランチを作成します。	最初のリポジトリのコミットを作成して、CodeCommit リポジトリに `main` というブランチを作成します。AWS のドキュメントに従って、CodeCommit にコミットを作成することができます。コマンドの例を次に示します。
	`aws codecommit put-file \`
	`--repository-name EcsAnywhereRepo \`
	`--branch-name main \`
	`--file-path README.md \`
	`--file-content "Test" \`
	`--name "Dev Ops" \`
		DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	`--email "devops@example.com" \ --commit-message "Adding README."`	
リポジトリのミラーリングを設定します。	GitLab リポジトリを外部ソースとの間でミラーリングできます。 ソースとして使用するリポジトリを選択できます。ブランチ、タグ、コミットは自動的に同期されます。アプリケーションをホストする GitLab リポジトリと CodeCommit リポジトリの間でプッシュミラーを設定します。手順については、「GitLab から CodeCommit へのプッシュミラーの設定」（GitLab ドキュメント）を参照してください。 **Note** デフォルトでは、ミラーリングによってリポジトリが自動的に同期されます。リポジトリを手動で更新する場合は、「ミラーの更新」(GitLab ドキュメント) を参照してください。	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
CI/CD パイプラインスタックをデプロイする	次のコマンドを実行して、EcsAnywherePipelineStack スタックをデプロイします。 `$cdk deploy EcsAnywherePipelineStack`	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
CI/CD パイプラインをテストします。	1. アプリケーションコードを変更し、ソースコード、オンプレミス GitLab リポジトリにプッシュします。たとえば、`../application/index.html` ファイルを編集してアプリケーションのバージョン値を更新します。 2. これにより、コードが CodeCommit リポジトリにコピーされると、CI/CD コンジットが開始されます。次のいずれかを行います。 • 自動ミラーリングを使用して GitLab リポジトリと CodeCommit リポジトリを同期している場合は、次の手順に進んでください。 • 手動ミラーリングを使用している場合は、「ミラーの更新」(GitLab ドキュメント) の指示に従って、アプリケーションコードの変更を CodeCommit リポジトリにプッシュします。 3. ローカルマシンのウェブブラウザーで http://localhost:80 と入力します。ポート 80 が Vagrantfile の localhost に転送されるので、NGINX のウェブページ	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	が開きます。更新されたアプリケーションバージョン値が表示されることを確認します。これにより、パイプラインとイメージのデプロイが検証されます。 4. (オプション) AWS マネジメントコンソールでデプロイを確認する場合は、次の手順を実行します。 a. Amazon ECS コンソール (「https://console.aws.amazon.com/ecs/」) を開きます。 b. ナビゲーションバーから、使用するリージョンを選択します。 c. ナビゲーションペインで [クラスター] を選択します。 d. [クラスター] ページで、EcsAnywhereCluster を選択します。 e. [タスク定義] を選択します。 f. コンテナが稼働していることを確認します。	

クリーンアップ

タスク	説明	必要なスキル

リソースをクリーンアップして削除します。	このパターンが完了したら、作成した概念実証リソースを削除する必要があります。クリーンアップするには、次のコマンドを実行します。
	`$cdk destroy EcsAnywherePipelineStack`
	`$cdk destroy EcsAnywhereInfraStack`
		DevOps エンジニア

トラブルシューティング

問題	ソリューション

パッケージ依存関係のインストール中にパッケージが見つからない場合のエラー。	次のコマンドのいずれかを実行して、見つからないパッケージを解析します。
	`$npm ci`
	または
	`$npm install -g @aws-cdk/<package_name>`

VM 上で `aws ssm create-activation` コマンドを実行すると、次のエラーが発生します。 `An error occurred (ValidationException) when calling the CreateActivation operation: Nonexistent role or missing ssm`	`EcsAnywhereInfraStack` スタックは完全にデプロイされておらず、このコマンドを実行するために必要な IAM ロールもまだ作成されていません。CloudFormation コンソールでスタックの状態を確認します。ステータスが `CREATE_COMPLETE` に変更したら、コマンドを再試行します。

問題	ソリューション
`service principal in trust policy: arn:aws:iam::000000000000:role/EcsAnywhereInstanceRole`	

Amazon ECS ヘルスチェックで UNHEALTHY が返され、Amazon ECS コンソール内でクラスターの [サービス] セクションに次のエラーが表示されます。
 	
`service EcsAnywhereService was unable to place a task because no container instance met all of its requirements. Reason: No Container Instances were found in your cluster.`
	次のコマンドを実行して、Vagrant VM の Amazon ECS エージェントを再起動します。
	
	`$vagrant ssh`
	`$sudo systemctl restart ecs`
	`$sudo systemctl status ecs`

関連リソース

- 「Amazon ECS Anywhere マーケティングページ」
- 「Amazon ECS Anywhere のドキュメント」
- 「Amazon ECS Anywhere デモ」(ビデオ)
- 「Amazon ECS Anywhere ワークショップサンプル」
- 「リポジトリ ミラーリング」(GitLab ドキュメント)

その他のパターン

- AWS Transit Gateway によるリージョン間ピアリングの設定を自動化する
- Docker コンテナとして AWS IoT Greengrass V2 実行されている にコンテナ化されたアプリケーションをデプロイする
- AWS CDK で Amazon ECS Anywhere を設定して、オンプレミスコンテナアプリケーションを管理します。
- WANdisco LiveData Migrator を使用して Hadoop データを Amazon S3 に移行する
- F5 から AWS のApplication Load Balancer に移行するときの HTTP ヘッダーを変更
- AWS Cloud でオンプレミスワークロードをリホストする: 移行チェックリスト
- BMC ディスカバリークエリを使用して移行計画のために移行データを抽出

管理とガバナンス

トピック

- Amazon Data Firehose リソースが AWS KMS キーで暗号化されていない場合の識別とアラート
- AFT AWS アカウント を使用して新しい の Amazon VPC IPAM IPv4 CIDR 割り当てを自動化する
- AWS Systems Manager を使用して Windows レジストリエントリの追加または更新を自動化する
- Python を使用して RFC を自動的に作成する
- AWS Systems Manager メンテナンスウィンドウを使用して Amazon RDS DB インスタンスを自動的に停止および起動する
- Terraform を使用して AWS Organizations でのソフトウェアパッケージの配布を一元化する
- NLog を使用して Amazon CloudWatch Logs 内の.NET アプリケーションのロギングを設定します
- AWS Service Catalog 製品を異なる AWS アカウントと AWS リージョンにコピー
- クラウド運用モデルの RACI または RASCI マトリックスを作成
- Amazon CloudWatch 異常検知により、カスタムメトリクスのアラームを作成
- デフォルトの暗号化で Amazon EBS ボリュームを使用する AWS Cloud9 IDE を作成
- タグベースの Amazon CloudWatch ダッシュボードを自動的に作成する
- AWS のランディングゾーンの設計を文書化する
- AWS CDK を使用して複数の AWS リージョン、アカウント、OU にわたって Amazon DevOps Guru を有効にすることで、運用パフォーマンスを向上させます。
- Account Factory for Terraform を使用して複数のアカウントのアクセス許可セットを管理する
- ブートストラップパイプラインを使用して Account Factory for Terraform (AFT) を実装する
- 複数の AWS アカウントと AWS リージョンで AWS Service Catalog 製品を管理
- AWS のサービスを使用して SAP RHEL Pacemaker クラスターをモニタリングする
- CloudWatch Logs Insights を使用してアプリケーションアクティビティをモニタリングする
- 複数の で共有 Amazon マシンイメージの使用をモニタリングする AWS アカウント
- AWS アカウントまたは組織の EBS スナップショットの詳細を表示
- その他のパターン

Amazon Data Firehose リソースが AWS KMS キーで暗号化されていない場合の識別とアラート

Amazon Web Services、Ram Kandaswamy

概要

コンプライアンスのために、一部の組織では Amazon Data Firehose などのデータ配信リソースの暗号化を有効にする必要があります。このパターンは、リソースがコンプライアンス違反になったときに監視、検出、通知する方法を示しています。

暗号化要件を維持するために、このパターンを で使用 AWS して、 AWS Key Management Service (AWS KMS) キーで暗号化されていない Amazon Data Firehose 配信リソースを自動的にモニタリングおよび検出できます。このソリューションはアラート通知を送信し、拡張して自動修復を実行することもできます。このソリューションは、ラン AWS ディングゾーンまたは を使用する環境など、個々のアカウントまたは複数アカウント環境に適用できます AWS Control Tower。

前提条件と制限事項

前提条件

- Amazon Data Firehose 配信ストリーム
- このインフラストラクチャの自動化 CloudFormationで使用される十分なアクセス許可と に関する知識

制限事項

- このソリューションは、検出に AWS CloudTrail イベントを使用するため、リアルタイムではありません。また、暗号化されていないリソースが作成されてから通知が送信されるまでに遅延が発生します。

アーキテクチャ

ターゲットテクノロジースタック

このソリューションはサーバーレステクノロジーと以下のサービスを使用します。

- AWS CloudTrail
- Amazon CloudWatch

- AWS Command Line Interface (AWS CLI)
- AWS Identity and Access Management (IAM)
- Amazon Data Firehose
- AWS Lambda
- Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)

ターゲットアーキテクチャ

この図は、以下のステップを示しています。

1. ユーザーが Amazon Data Firehose を作成または変更します。
2. CloudTrail イベントが検出され、照合されます。
3. Lambda が呼び出されます。
4. 非準拠のリソースが特定されます。
5. メールが送信されます。

自動化とスケール

CloudFormation StackSets を使用して、1 つのコマンドで複数の AWS リージョン または アカウントにこのソリューションを適用できます。

ツール

- AWS CloudTrail は、 のガバナンス、コンプライアンス、運用およびリスク監査を有効にする AWS のサービス のに役立つ です AWS アカウント。ユーザー、ロール、または によって実行されたアクション AWS のサービス は、イベントとして CloudTrail に記録されます。イベントには AWS マネジメントコンソール、、 AWS CLI、 AWS SDKs、および API オペレーションで実行されたアクションが含まれます。
- Amazon CloudWatch Events は、 AWS リソースの変更を記述するシステムイベントのほぼリアルタイムのストリームを提供します。
- AWS Command Line Interface (AWS CLI) は、コマンドラインシェルでコマンド AWS のサービスを使用して を操作できるオープンソースツールです。
- AWS Identity and Access Management (IAM) は、 AWS リソースへのアクセスを安全に制御するのに役立つウェブサービスです。IAM を使用して、誰を認証 (サインイン) し、誰にリソースの使用を認可する (アクセス許可を付与する) かを制御します。

- Amazon Data Firehose は、リアルタイムのストリーミングデータを配信する、フルマネージド型サービスです。Firehose を使用すれば、アプリケーションを記述したり、リソースを管理したりする必要はありません。Firehose にデータを送信するデータプロデューサーを作成すると、それにより、指定した送信先にデータが自動配信されます。
- AWS Lambda はサーバーのプロビジョニングや管理を行わずにコードの実行を支援できるコンピューティングサービスです。Lambda は必要に応じてコードを実行し、1 日あたり数個のリクエストから 1 秒あたり数千のリクエストまで自動的にスケールします。使用したコンピューティング時間に対してのみお支払いいただきます。コードが実行中でなければ料金はかかりません。
- Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) は、パブリッシャーからサブスクライバー (またはプロデューサーからコンシューマー) へのメッセージ配信を提供するマネージドサービスです。

エピック

コンプライアンスのために暗号化を強制

タスク	説明	必要なスキル
CloudFormation StackSets をデプロイします。	で AWS CLI、`firehose-encryption-checker.yaml` テンプレート (添付) を使用して、次のコマンドを実行してスタックセットを作成します。 パラメータには有効な Amazon SNS トピック Amazon リソースネーム (ARN) を指定します。デプロイにより、テンプレートで説明されているように、CloudWatch イベントルール、Lambda 関数、および必要な権限を持つ IAM ロールが正常に作成されるはずです。 `aws cloudformation create-stack-set --stack-set-name`	クラウドアーキテクト、システム管理者

タスク	説明	必要なスキル
	`my-stack-set --template-body file://firehose-encryption-checker.yaml`	
がスタックインスタンスを作成する。	スタックは、 AWS リージョン 選択した および 1 つ以上のアカウントで作成できます。 スタックインスタンスを作成するには、次のコマンドを実行します。スタック名、アカウント番号、リージョンは、実際に使用するものと置き換えてください。 `aws cloudformation create-stack-instances --stack-set-name my-stack-set --accounts 123456789012 223456789012 --regions us-east-1 us-east-2 us-west-1 us-west-2 --operation-preferences FailureToleranceCount=1`	クラウドアーキテクト、システム管理者

関連リソース

- Stack CloudFormation StackSets の使用
- Amazon CloudWatch Events とは

アタッチメント

このドキュメントに関連する追加コンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してください。「attachment.zip」

AFT AWS アカウント を使用して新しい の Amazon VPC IPAM IPv4 CIDR 割り当てを自動化する

Amazon Web Services、Kien Pham、Alex Pazik

概要

このパターンは、Account Factory for Terraform (AFT) AWS アカウント を使用して、新しい の Amazon VPC IP Address Manager (IPAM) IPv4 CIDR 割り当てを自動化する方法を示しています。AWS Control Towerこの作業は、`aft-account-customizations` モジュールを使用して IPAM から新しい仮想プライベートクラウド (VPC) に IPv4 CIDR ブロックを割り当てる、アカウントレベルのカスタマイズを使用して行われます。

IPAM を使用すると、IP アドレスを大規模に整理、割り当て、モニタリング、監査できるため、AWS ワークロードの IP アドレスを簡単に計画、追跡、モニタリングできます。アカウントベンディングの処理中に IPv4 CIDR ブロックを新しい VPC に割り当てる際に使用する、IPAM を作成しIPAM プールを作成することができます。

前提条件と制限

前提条件

- サポートされている で AWS Control Tower 有効 AWS アカウント になっているアクティブなAWS リージョンと、デプロイされた AFT
- サポートされているバージョン管理システム (VCS) プロバイダー (BitBucket、GitHub、GitHub Enterprise など)。
- Terraform コマンドラインインターフェイス (CLI) をインストール済み。
- AFT をインストールする Terraform モジュールを実行できるランタイム環境。
- AWS Command Line Interface (AWS CLI) のインストールと設定

制限事項

- 一部の AWS のサービス は では使用できません AWS リージョン。利用可能なリージョンについては、「AWS サービス (リージョン別)」を参照してください。特定のエンドポイントについては、「サービスエンドポイントとクォータ」を参照して、サービスのリンクを選択してください。

製品バージョン

- ランAWS Control Tower ディングゾーンバージョン 3.0 以降、バージョン 4.0 より前
- AFT バージョン 1.13.0 以降、2.0.0 より前
- Terraform OSS バージョン 1.2.0 以降、2.0.0 より前
- Terraform AWS プロバイダー (`terraform-provider-aws`) バージョン 5.11.0 以降、バージョン 6.0.0 より前
- Terraform module for IPAM (`aws-ia/ipam/aws`) バージョン 2.1.0 以降

アーキテクチャ

次の図は、このパターンのワークフローとコンポーネントを示しています。

ワークフローは、主に次のタスクから構成されています。

1. トリガーの変更 – Terraform と IPAM のカスタマイズへの変更は GitHub リポジトリにコミットされてプッシュされます。このタスクは AWS CodeBuild パイプラインを自動的にトリガーします。
2. ビルドの自動化 – CodeBuild 内では、複数のビルドプロジェクトがトリガーされます AWS Step Functions。
3. カスタマイズの適用 – Step Functions は CodeBuild と連携して、Terraform の変更を計画して適用します。このタスクでは、AFT Terraform モジュールを使用して、提供されたアカウントへの IPAM プールの IP AWS 割り当てを調整します。

ツール

AWS のサービス

- AWS CodeBuild は完全マネージド型の構築サービスです。ソースコードのコンパイル、ユニットテストの実行、すぐにデプロイできるアーティファクトの生成を行います。
- AWS CodePipeline は、ソフトウェアリリースのさまざまな段階を迅速にモデル化および設定し、ソフトウェアの変更を継続的にリリースするために必要なステップを自動化するのに役立ちます。
- AWS Control Tower は、 AWS Organizations AWS Service Catalogや などAWS のサービス、他のいくつかの の機能を調整します AWS IAM アイデンティティセンター。これは、規範的なベストプラクティスに従って、 AWS マルチアカウント環境のセットアップと管理に役立ちます。
- Amazon DynamoDB は、フルマネージド NoSQL データベースサービスです。高速かつ予測可能でスケーラブルなパフォーマンスを提供します。

- AWS Lambda は、サーバーのプロビジョニングや管理を行うことなくコードを実行できるコンピューティングサービスです。必要に応じてコードを実行し、自動的にスケーリングするため、課金は実際に使用したコンピューティング時間に対してのみ発生します。
- AWS SDK for Python (Boto3) は、Python アプリケーション、ライブラリ、またはスクリプトを と統合するのに役立つソフトウェア開発キットです AWS のサービス。
- AWS Service Catalog では、承認された IT サービスのカタログを一元管理できます AWS。エンドユーザーは、組織によって設定された制約に従って、必要な承認済みの IT サービスのみをすばやくデプロイできます。
- AWS Step Functions は、 AWS Lambda 関数やその他の を組み合わせてビジネスクリティカルなアプリケーション AWS のサービス を構築するのに役立つサーバーレスオーケストレーションサービスです。
- Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) は、定義した仮想ネットワークに AWS リソースを起動するのに役立ちます。この仮想ネットワークは、ユーザー自身のデータセンターで運用されていた従来のネットワークと似ていますが、 AWSのスケーラブルなインフラストラクチャを使用できるという利点があります。Amazon VPC IP Address Manager (IPAM) は、 AWS ワークロードの IP アドレスの計画、追跡、モニタリングを容易にする VPC 機能です。

その他のツール

- GitHub は、開発者がコードの作成、保存、管理、共有に使用できる開発者用プラットフォームです。
- HashiCorp Terraformは、Infrastructure as Code (IaC) ツールで、クラウドとオンプレミスのリソースの作成と管理を支援します。これには、コンピューティングインスタンス、ストレージ、ネットワークなどの低レベルコンポーネント、DNS エントリや Software a Service (SaaS) 機能などの高レベルコンポーネントが含まれます。
- 「Python」は汎用のコンピュータプログラミング言語です。こちらを使用すると、AWS クラウドでのアプリケーションの構築、タスクの自動化、サービスの開発を行うことができます。

コードリポジトリ

- このパターンのコードは、GitHub の AWS Control Tower Account Factory for Terraform リポジトリから入手できます。

ベストプラクティス

AFT をデプロイするときは、安全かつ効率的に実装を完了するために、ベストプラクティスに従うことが推奨されます。AFT の実装と運用に関する主要なガイドラインおよび推奨事項は次のとおりです。

- 入力の徹底した確認– 入力を毎回注意深く確認し理解します。AFT を設定し正しく機能させるには正確な入力設定が不可欠です。
- テンプレートの定期的な更新 — テンプレートを最新の AWS 機能と Terraform バージョンで更新します。定期的に更新することで新機能を活用しセキュリティを維持することができます。
- バージョニング – AFT モジュールのバージョンを固定し、可能であれば別の AFT デプロイを使用してテストします。
- スコープ – AFT は、インフラストラクチャのガードレールとカスタマイズをデプロイするためにのみ使用します。アプリケーションのデプロイには使用しないでください。
- リンティングと検証 – AFT パイプラインには、リンティングおよび検証済みの Terraform 設定が必要です。この設定を AFT リポジトリにプッシュする前に、リンティング、検証、テストを実行します。
- Terraform モジュール – 再利用可能な Terraform コードをモジュールとして構築し、常に組織の要件に合わせて Terraform と AWS プロバイダーのバージョンを指定します。

エピック

AWS 環境のセットアップと設定

タスク	説明	必要なスキル
デプロイします AWS Control Tower。	AWS 環境 AWS Control Tower 内で をセットアップして設定し、 の一元管理とガバナンスを確保します AWS アカウント。詳細については、AWS Control Tower ドキュメントの「 の開始方法 AWS Control Tower」を参照してください。	クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル
Account AWS Control Tower Factory for Terraform (AFT) をデプロイします。	新しい、専用の AFT 管理アカウントで AFT をセットアップします。詳細については、 AWS Control Tower ドキュメントの「Configure and launch your AWS Control Tower Account Factory for Terraform」を参照してください。	クラウド管理者
AFT のデプロイ後のステップを完了します。	AFT インフラストラクチャのデプロイが完了したら、 AWS Control Tower ドキュメントのデプロイ後のステップを完了します。	クラウド管理者

IPAM を作成する

タスク	説明	必要なスキル
IPAM の管理者として委任する	AWS 組織内の IPAM 管理者アカウントを委任するには、次の手順を実行します。 1. AWS Organizations 管理アカウントを使用して、https://console.aws.amazon.com/ipam/ で IPAM コンソールを開きます。 2. AWS リージョン で AWS マネジメントコンソール、IPAM を操作する を選択します。	AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル

	3. ナビゲーションペインで [組織の設定] を選択します。
	4. [委任] を選択します。委任オプションは、 AWS Organizations 管理アカウントとしてコンソールにサインインした場合にのみ使用できます。
	5. IPAM アカウントの AWS アカウント ID を入力します。IPAM 管理者は AWS Organizations メンバーアカウントに属している必要があります。
	6. [Save changes] (変更の保存) をクリックします。
	
	または、 を使用して次のコマンド AWS CLI を実行できます。
	
	`aws ec2 enable-ipam-organization-admin-account \`
	`    --delegated-admin-account-id 012345678901`
	
	詳細については、「Amazon VPC ドキュメント」の「IPAM を AWS 組織内のアカウントと統合する」および AWS CLI 「 コマンドリファレンス」のenable-ipam-organi	

タスク	説明	必要なスキル
	zation-admin-account」を参照してください。 **Important** 引き続き IPAM を使用するには、委任管理者用アカウントにサインインする必要があります。次のステップで指定する SSO プロファイルまたは AWS 環境変数では、そのアカウントにサインインし、IPAM トップレベルおよびリージョンプールを作成するアクセス許可を付与する必要があります。	

タスク	説明	必要なスキル

IPAM の最上位プールとリージョンプールを作成します。	本パターンの GitHub リポジトリには、IPAM 最上位プールとリージョンプールの作成に使用できる Terraform テンプレートが含まれています。その後、 AWS Resource Access Manager () を使用して、プールを組織、組織単位 (OU) AWS アカウント、またはその他のリソースと共有できますAWS RAM。
	
	以下のステップを使用します。
	
	1. 以下の コマンドを実行します。
	
	`# Navigate to the IPAM module`
	`cd ipam/terraform`
	
	`# Initiate the IPAM module`
	`terraform init`
	
	2. `main.tf` ファイルを開き、次のコメントの説明に従ってコードを変更し、ファイルを保存します。
	
	`terraform { required_providers { aws = { source = "hashicorp/aws"`
		AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル

	<pre> version = ">= 5.11.0, < 6.0.0"
	    }
	  }
	}
	
	provider "aws" {
	  region = "us-east-1" # Replace with the region to create your top-level pool
	}
	
	module "ipam" {
	  source = "aws-ia/ipam/aws"
	  version = ">= 2.1.0"
	
	  top_name = "my-top-level-pool" # Replace with your desired top-level pool name
	  top_description = "top-level pool" # Replace with your desired top-level level pool description
	  top_cidr = ["10.0.0.0/16"] # Replace with your desired top-level pool CIDR
	
	  pool_configurations = {
	    my-regional-pool = { # (Optional) Replace with a different resource name
	      name = "my-regional-pool"</pre>	

タスク	説明	必要なスキル

	# Replace with your desired pool name
	description = "regional pool" # Replace with your desired pool description
	cidr = ["10.0.0.0/23"] # Replace with your desired pool CIDR
	locale = "us-east-1" # Replace with your desired pool locale
	ram_share_principals = ["arn:aws:organizations::012345678901:ou/ou-ab1c2de345/ou-ab1c2de345"] # Replace with your desired principal ARN to share with via Resource Access Manager (RAM)
	}
	}
	}
	
	output "my_regional_pool_id" {
	description = "The ID of the regional pool"
	value = module.ipam.pools_level_1["my-regional-pool"].id # Replace with your desired resource name if changed above	

タスク	説明	必要なスキル

	<pre>}
	
	# Create the IPAM
	 top-level and
	 resource pool
	terraform apply</pre>
	作成後に出力されるリソースプール ID を書き留めます。アカウントリクエストを送信するときはこの ID が必要になります。リソースプール ID を忘れた場合は、後で AWS マネジメントコンソールから取得できます。
	
	Important
	作成したプールの CIDR が、使用中のリージョンの他のプールと重複していないことを確認します。CIDR なしでプールを作成することもできますが、CIDR をプロビジョニングするまで、そのプールを割り当てに使用することはできません。プールを編集することで、いつでも CIDR をプールに追加できます。	

IPAM と AFT の統合

タスク	説明	必要なスキル

アカウントのカスタマイズの作成を開始します。	新しいアカウントのカスタマイズを開始するには、ターミナルから次のコマンドを実行します。
	
	`# Default name for customization repo`
	`cd aft-account-customizations # Replace with your actual repo name if different than the default`
	`mkdir -p APG-AFT-IPAM/terraform # Replace APG-AFT-IPAM with your desired customization name`
	`cd APG-AFT-IPAM/terraform`
		DevOps エンジニア

`aft-providers.jinja` ファイルを作成します。	動的コードを、使用する Terraform バックエンドとプロバイダーを指定する `aft-providers.jinja` ファイルに追加します。 以下のステップを使用します。 1. `terraform` ディレクトリ内に新しい `aft-providers.jinja` ファイルを作成します。	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	2. ファイルを開き、次のコードを追加して、ファイルを保存します。 `provider "aws" { region = "{{ provider_region }}" assume_role { role_arn = "{{ target_admin_role_arn }}" } default_tags { tags = { managed_by = "AFT" } } }`	

タスク	説明	必要なスキル

backend.jinja ファイルを作成します。	動的コードを、使用する Terraform バックエンドとプロバイダーを指定する backend.jinja ファイルに追加します。
	
	以下のステップを使用します。
	
	1. terraform ディレクトリ内に新しい backend.jinja ファイルを作成します。
	2. ファイルを開き、次のコードを追加して、ファイルを保存します。
	
	``
	## Auto generated
	 backend.tf ##
	## Updated on:
	 {{ timestamp }} ##
	
	{% if tf_distri
	bution_type == "oss"
	 -%}
	terraform {
	  required_version
	 = ">= {{ tf_versio
	n }}"
	  backend "s3" {
	  region =
	 "{{ region }}"
	  bucket =
	 "{{ bucket }}"
	  key =
	 "{{ key }}"
	  dynamodb_table
	 = "{{ dynamodb_
	table }}"
	``
		DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル

	<pre> encrypt =
	 "true"
	    kms_key_id =
	 "{{ kms_key_id }}"
	    role_arn
	  = "{{ aft_admin
	_role_arn }}"
	  }
	}
	{% else -%}
	terraform {
	    backend "remote" {
	        organizat
	ion = "{{ terraform
	_org_name }}"
	        workspaces {
	        name =
	 "{{ terraform
	_workspace_name }}"
	        }
	    }
	}
	{% endif %}</pre>	

タスク	説明	必要なスキル

main.tf ファイルを作成します。	新しいmain.tfファイルを作成し、 AWS Systems Manager (aws_ssm) から 2 つの値を取得して VPC を作成する 2 つのデータソースを定義するコードを追加します。
	
	以下のステップを使用します。
	
	1. terraform ディレクトリ内に新しい main.tf ファイルを作成します。
	2. ファイルを開き、次のコードを追加して、ファイルを保存します。
	
	`# Define data sources`
	`data "aws_ssm_parameter" "vpc_ipam_id" {`
	`  name = "/aft/account-request/custom-fields/vpc-ipam-id" # Value is defined in the account-request.tf file`
	`}`
	
	`data "aws_ssm_parameter" "vpc_netmask" {`
	`  name = "/aft/account-request/custom-fields/vpc-ipam-netmask" # Value is defined in the`
		DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル

	account-request.tf file
	}
	
	# Create new VPC
	resource "aws_vpc" "vpc1" {
	
	ipv4_ipam_pool_id = data.aws_ssm_parameter.vpc_ipam_id.value # Retrieved from SSM - this is how we integrate with IPAM
	ipv4_netmask_length = data.aws_ssm_parameter.vpc_netmask.value # Retrieved from SSM
	
	assign_generated_ipv6_cidr_block = var.enable_ipv6 ? true : null
	ipv6_cidr_block = var.ipv6_cidr
	ipv6_ipam_pool_id = var.ipv6_ipam_pool_id
	ipv6_netmask_length = var.ipv6_netmask_length
	ipv6_cidr_block_network_border_group = var.ipv6_cidr_block_network_border_group	

タスク	説明	必要なスキル

	<pre> instance_tenancy
	                  =
	 var.instance_tenan
	cy
	  enable_dns_hostnam
	es =
	 var.enable_dns_hos
	tnames
	  enable_dns_support
	                  =
	 var.enable_dns_sup
	port
	  enable_network_add
	ress_usage_metrics =
	 var.enable_network
	_address_usage_met
	rics
	
	  tags = var.tags
	
	  lifecycle {
	    ignore_changes =
	 [
	      tags, # Any
	 changes made to VPC
	 tags after creation
	 will not be overwritt
	en - remove to revert
	 these changes during
	 future 'terraform
	 apply' operations
	    ]
	  }
	}</pre>	

タスク	説明	必要なスキル

variables.tf ファイルを作成します。	Terraform モジュールで使用される変数を宣言する variables.tf ファイルを作成します。
	
	以下のステップを使用します。
	
	1. terraform ディレクトリ内に新しい variables.tf ファイルを作成します。
	2. ファイルを開き、次のコードを追加して、ファイルを保存します。
	
	`# Copied from AWS VPC module`
	`# https://github.com/terraform-aws-modules/terraform-aws-vpc/blob/master/variables.tf`
	
	`variable "name" {`
	`  description = "Name to be used on all the resources as identifier"`
	`  type        = string`
	`  default     = ""`
	`}`
	
	`variable "enable_ipv6" {`
	`  description = "Requests an Amazon-provided IPv6 CIDR block with a /56`
		DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル

	prefix length for the VPC. You cannot specify the range of IP addresses, or the size of the CIDR block"
	type = bool
	default = false
	}
	
	variable "ipv6_cidr" {
	description = "(Optional) IPv6 CIDR block to request from an IPAM Pool. Can be set explicitly or derived from IPAM using `ipv6_netmask_length`"
	type = string
	default = null
	}
	
	variable "ipv6_ipam_pool_id" {
	description = "(Optional) IPAM Pool ID for a IPv6 pool. Conflicts with `assign_generated_ipv6_cidr_block`"
	type = string
	default = null
	}
	
	variable "ipv6_netmask_length" {
	description = "(Optional) Netmask length to request from IPAM Pool.	

タスク	説明	必要なスキル

	Conflicts with `ipv6_cidr_block`. This can be omitted if IPAM pool as a `allocation_default_netmask_length` set. Valid values: `56`"
	type = number
	default = null
	}
	
	variable "ipv6_cidr_block_network_border_group" {
	description = "By default when an IPv6 CIDR is assigned to a VPC a default ipv6_cidr_block_network_border_group will be set to the region of the VPC. This can be changed to restrict advertisement of public addresses to specific Network Border Groups such as LocalZones"
	type = string
	default = null
	}
	
	variable "instance_tenancy" {
	description = "A tenancy option for instances launched into the VPC"
	type = string
	default = "default"	

タスク	説明	必要なスキル

	<pre>}
	
	variable "enable_d
	ns_hostnames" {
	  description =
	 "Should be true to
	 enable DNS hostnames
	 in the VPC"
	  type = bool
	  default = true
	}
	
	variable "enable_d
	ns_support" {
	  description =
	 "Should be true to
	 enable DNS support in
	 the VPC"
	  type = bool
	  default = true
	}
	
	variable "enable_n
	etwork_address_usa
	ge_metrics" {
	  description =
	 "Determines whether
	 network address usage
	 metrics are enabled
	 for the VPC"
	  type = bool
	  default = null
	}
	
	variable "tags" {
	  description = "A
	 map of tags to add to
	 all resources"
	  type =
	 map(string)
	  default = {}</pre>	

タスク	説明	必要なスキル
	`}`	

`terraform.tfvars` ファイルを作成します。	`main.tf` ファイルに渡される変数の値を定義する `terraform.tfvars` ファイルを作成します。
	
	以下のステップを使用します。
	
	1. `terraform` ディレクトリ内に新しい `terraform.tfvars` ファイルを作成します。
	2. ファイルを開き、次のコードを追加して、ファイルを保存します。
	
	`name = "demo-ipam"`
	`enable_ipv6 = false`
	`enable_dns_hostnames = true`
	`enable_dns_support = true`
		DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル

outputs.tf ファイルを作成します。	CodeBuild でいくつかの値を公開する新しい outputs.tf ファイルを作成します。
	
	以下のステップを使用します。
	
	1. terraform ディレクトリ内に新しい outputs.tf ファイルを作成します。
	2. ファイルを開き、次のコードを追加して、ファイルを保存します。
	
	`# Output VPC ID and ARN in CodeBuild`
	`output "vpc1" {`
	`  description = "VPC 1 information"`
	`  value = {`
	`  id  = try(aws_vpc.vpc1.id, null)`
	`  arn = try(aws_vpc.vpc1.arn, null)`
	`  }`
	`}`
		DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル

カスタマイズをコミットします。	新しいカスタマイズをアカウントカスタマイズリポジトリにコミットするには、次のコマンドを実行します。
	
	`# Assumes you are still in the /terraform directory`
	`cd .. # Skip if you are in the account customization root directory (APG-AFT-IPAM)`
	`git add .`
	`git commit -m "APG customization"`
	`git push origin`
		DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル

カスタマイズを適用します。	新しく作成されたアカウントのカスタマイズを使用して、新しいアカウントをリクエストするコードを `account-requests.tf` ファイルに追加します。カスタムフィールドは、適切な IPAM 割り当て IPv4 CIDR を持つ VPC を作成するために必要なベンディングアカウントに、Systems Manager パラメータを作成します。
	
	以下のステップを使用します。
	
	1. お使いのターミナルから `aft-account-request/terraform` ディレクトリに移動します。
	2. `account-requests.tf` ファイルを開き、値を指定して次のコードを追加および変更し、ファイルを保存します。
	
	`module "sandbox_account_01" {`
	`  source = "./modules/aft-account-request"`
	
	`  control_tower_parameters = {`
	`  AccountEmail = "john.doe@example.com"`
		AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル

	AccountName = "sandbox-account-01"
	# Syntax for top-level OU
	ManagedOrganizationalUnit = "Sandbox"
	# Syntax for nested OU
	# ManagedOrganizationalUnit = "Sandbox (ou-xfe5-a8hb8ml8)"
	SSOUserEmail = "john.doe@example.com"
	SSOUserFirstName = "John"
	SSOUserLastName = "Doe"
	}
	
	account_tags = {
	"ABC:Owner" = "john.doe@example.com"
	"ABC:Division" = "ENT"
	"ABC:Environment" = "Dev"
	"ABC:CostCenter" = "123456"
	"ABC:Vended" = "true"
	"ABC:DivCode" = "102"
	"ABC:BUCode" = "ABC003"
	"ABC:Project" = "123456"
	}	

タスク	説明	必要なスキル

```
  change_management_
parameters = {
    change_re
quested_by = "John
 Doe"
    change_reason
       = "testing
 the account vending
 process"
  }

  custom_fields = {
    vpc-ipam-id =
 "ipam-pool-123456a
b789041cd2"
    vpc-ipam-netmask
 = "24"

  }

  account_customizat
ions_name = "APG-AFT-
IPAM" # Do not change
 this value
}
```

> **Important**
>
> vpc-ipam-netmask 値が IPAM プールの割り当て netmask 以下であり、VPC に割り当てるのに十分な IP が IPAM プールにあることを確認します。

タスク	説明	必要なスキル

	3. 新しいアカウントをアカウントリクエストリポジトリにコミットするには、次のコマンドを使用します。
	
	`git add .`
	`git commit -m 'requested APG account'`
	`git push origin`	

タスク	説明	必要なスキル
カスタマイズを検証します。	新しいベンディングアカウントにサインインし、カスタマイズが正常に適用されたことを確認します。 以下のステップを使用します。 1. AWS IAM アイデンティティセンター サインインページを開き、 `account-requests.tf` ファイルで指定したユーザーとして認証します。 2. IAM Identity Center アカウントリストから、以前に購入したアカウントを選択し、ロールを使用してサインインします AWS `AdministratorAccess` 。 3. VPC コンソールに移動し、[お使いの VPC] を選択します。 4. 先ほど作成した VPC の VPC ID を選択します。 5. [CIDRs] (CIDR) タブを選択します。IPAM に割り当てられた IPv4 CIDR が表示されます。 6. (オプション) IPAM 委任管理者アカウントにサインインし、割り当てが IPAM コ	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	ンソールに表示されることを確認します。	

トラブルシューティング

問題	ソリューション
アクセス権限が不十分であるためリソースの作成または管理に障害が発生した。	Step Functions、CodeBuild、およびデプロイに関連するその他のサービスにアタッチされている AWS Identity and Access Management (IAM) ロールとポリシーを確認します。必要なアクセス権限があることを確認します。アクセス権限に問題がある場合は、IAM ポリシーを調整して必要なアクセス許可を付与します。
デプロイ中に AWS のサービス クォータに達します。	パイプラインをデプロイする前に、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) AWS のサービス バケット、IAM ロール、 AWS Lambda 関数などのリソースのクォータを確認します。必要に応じて、クォータの増加をリクエストします。詳細については、「AWS 全般リファレンス」の「AWS のサービス Quotas」を参照してください。

関連リソース

AWS のサービス ドキュメント

- AWS Control Tower ユーザーガイド
- IPAM の仕組み
- IAM でのセキュリティのベストプラクティス
- AWS のサービス クォータ

その他のリソース

- Terraform AWS プロバイダーのドキュメント

AWS Systems Manager を使用して Windows レジストリエントリの追加または更新を自動化する

Amazon Web Services、Appasaheb bagali

概要

AWS Systems Manager は、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスのリモート管理ツールです。Systems Manager は、Amazon Web Services のインフラストラクチャの可視性と制御を提供します。この汎用性の高いツールを使用すると、セキュリティ脆弱性スキャンレポートで脆弱性と特定された Windows レジストリの変更を修正できます。

このパターンでは、環境の安全のために推奨されるレジストリの変更を自動化することで、Windows オペレーティングシステムを実行している EC2 インスタンスの安全を保つ、手順について取り上げます。このパターンでは Run コマンドを使用してコマンドドキュメントを実行します。コードは添付されており、その一部はコードセクションに含まれます。

前提条件と制限事項

- アクティブなAWS アカウント
- EC2 インスタンスと Systems Manager にアクセスする権限

アーキテクチャ

ターゲットテクノロジースタック

- 2 つのサブネットとネットワークアドレス変換 (NAT) ゲートウェイがある仮想プライベートクラウド (VPC)
- レジストリ名と値を追加または更新する Systems Manager Command ドキュメント
- 指定された EC2 インスタンス上で コマンドドキュメントを実行する Systems Manager Run コマンド

ターゲットアーキテクチャ

ツール

ツール

- IAM ポリシーとロール – AWS Identity and Access Management (IAM) は、AWS リソースへのアクセスのセキュアな制御に役立つ Web サービスです。IAM を使用して、誰を認証 (サインイン) し、誰にリソースの使用を認可する (アクセス許可を付与する) かを制御します。
- Amazon Simple Storage Service — Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、インターネット用のストレージです。Web スケールのコンピューティングを開発者が容易にできるように設計されています。このパターンでは、S3 バケットを使用して Systems Manager ログを保存します。
- AWS Systems Manager – AWS Systems Manager は、 AWS でインフラストラクチャの表示と制御に使用できる AWS サービスです。Systems Manager を使用すると、マネージドインスタンスをスキャンし、検出されるポリシー違反を報告 (または是正措置を講じる) して、セキュリティとコンプライアンスを維持できます。
- AWS Systems Manager Command ドキュメント — AWS Systems Manager コマンドドキュメントは Run Command により使用されます。ほとんどのコマンドドキュメントは、Systems Manager でサポートされているすべての Linux および Windows Server オペレーティングシステムでサポートされています。
- AWS Systems Manager Run Command — AWS Systems Manager Run Command では、マネージドインスタンスの設定を安全にリモートで管理する方法を得られます。Run Command を使用すると、一般的な管理タスクを自動化し、一度限りの設定変更を大規模に実行できます。

コード

次のコード例を使用して、Microsoft Windows レジストリ名を `Version` に、レジストリパスを `HKCU:\Software\ScriptingGuys\Scripts` に、値を 2 に追加または更新できます。

```
#Windows registry path which needs to add/update
$registryPath ='HKCU:\\Software\\ScriptingGuys\\Scripts'
#Windows registry Name  which needs to add/update
$Name = 'Version'
#Windows registry value  which needs to add/update
$value = 2
# Test-Path cmdlet to see if the registry key exists.
IF(!(Test-Path $registryPath))
        {
           New-Item -Path $registryPath -Force | Out-Null
           New-ItemProperty -Path $registryPath -Name $name -Value     $value ` -
PropertyType DWORD -                 Force | Out-        Null
        } ELSE {
```

```
                    New-ItemProperty -Path $registryPath -Name $name -Value $value `
 -PropertyType            DWORD        -Force | Out-Null
           }
echo 'Registry Path:'$registryPath
 echo 'Registry Name:'$registryPath
 echo 'Registry Value:'(Get-ItemProperty -Path $registryPath -Name $Name).version
```

完全な Systems Manager コマンドドキュメントの JavaScript Object Notation (JSON) コード例が添付されています。

エピック

VPC をセットアップする

タスク	説明	必要なスキル
VPC を作成します。	AWS マネジメントコンソールで、パブリックおよびプライベートのサブネットと NAT ゲートウェイがある VPC を作成します。詳細については、AWS ドキュメントを参照してください。	クラウド管理者
セキュリティグループを作成します。	各セキュリティグループが、ソース IP アドレスからのリモートデスクトッププロトコル (RDP) へのアクセスを許可していることを確認します。	クラウド管理者

IAM ポリシーと IMA ロールを作成する

タスク	説明	必要なスキル
IAM ポリシーを作成します。	Amazon S3、Amazon EC2、および Systems Manager へのアクセスを提供する IAM ポリシーを作成します。	クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル
IAM ロールを作成します。	IAM ロールを作成して、Amazon S3、Amazon EC2、および Systems Manager へのアクセスを提供する IAM ポリシーをアタッチします。	クラウド管理者

自動化を実行する

タスク	説明	必要なスキル
Systems Manager コマンドドキュメントを作成します。	Microsoft Windows レジストリの変更をデプロイして追加または更新する Systems Manager コマンドドキュメントを作成します。	クラウド管理者
Systems Manager Run Command を実行します。	Systems Manager Run Command を実行し、コマンドドキュメントと Systems Manager ターゲットインスタンスを選択します。これにより、選択したコマンドドキュメント内の Microsoft Windows レジストリの変更がターゲットインスタンスにプッシュされます。	クラウド管理者

関連リソース

- AWS Systems Manager
- AWS Systems Manager ドキュメント
- AWS Systems Manager Run Command

アタッチメント

このドキュメントに関連する追加コンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してください。「attachment.zip」

Python を使用して RFC を自動的に作成する

Gnanasekaran Kailasam (Amazon Web Services)

概要

AWS Managed Services (AMS) は、Amazon Web Services (AWS) インフラストラクチャを継続的に管理することで、クラウドベースのインフラストラクチャをより効率的かつ安全に運用できるよう支援します。管理環境に変更するには、特定のオペレーションまたはアクションの変更タイプ (CT) ID を含む新しい変更リクエスト (RFC) を作成して送信する必要があります。

ただし、RFC を手動で作成するには約 5 分かかる場合があり、組織内のチームは毎日複数の RFC を提出する必要がある場合があります。このパターンは、RFC 作成プロセスを自動化し、各 RFC の作成時間を短縮し、手作業によるエラーを排除する上で役立ちます。

このパターンでは、Python コードを使用して、AMS アカウントで Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスを停止する `Stop EC2 instance` RFCを自動的に作成する方法を説明します。その後、このパターンのアプローチと Python オートメーションを他の RFC タイプに適用できます。

前提条件と制限

前提条件

- AMS 詳細アカウント。詳細については、AWS Managed Services ドキュメントの「AMS オペレーションプラン」を参照してください。
- AMS アカウントの 1 つ以上の既存の EC2 インスタンス。
- AMS で RFC を作成して提出する方法の理解。
- Python に精通していること。

制限

- RFC は AMS アカウントの変更にのみ使用できます。AWS アカウントは、同様の変更するためにさまざまなプロセスを使用します。

アーキテクチャ

テクノロジースタック

- AMS
- AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI)
- 「AWS SDK for Python (Boto3)」
- Python とそれに必要なパッケージ (JSON および Boto3)

自動化とスケール

このパターンは `Stop EC2 instance` RFC を自動化するためのサンプルコードを提供しますが、このパターンのサンプルコードとアプローチを他の RFC にも使用できます。

ツール

- AWS Managed Services – AMS は AWS インフラストラクチャをより効率的かつ安全に運用する上で役立ちます。
- AWS CLI – AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI) は、AWS のサービスを管理するための統合ツールです。AMS では、変更管理 API が RFC を作成および管理するための操作を提供します。
- AWS SDK for Python (Boto3) — Python 用 SDK を使用すると、Python アプリケーション、ライブラリ、またはスクリプトを AWS のサービスと簡単に統合できます。

コード

`AMS Stop EC2 Instance.zip` ファイル (添付) には、`Stop EC2 instance` RFC を作成するための Python コードが含まれています。複数の EC2 インスタンスに対して 1 つの RFC を送信するようにこのコードを設定することもできます。

エピック

オプション 1 — macOS または Linux 用の環境をセットアップする

タスク	説明	必要なスキル
Python をインストールして検証します。	1. ターミナルウィンドウを開き、`brew install python3` コマンドを実行します。	AWS システム管理者

タスク	説明	必要なスキル
	2. `python --version` コマンドを実行して Python が正しくインストールされていることを確認します。 3. `pip --version` コマンドを実行して、pip が正しくインストールされていることを確認します。	
AWS CLI をインストールします。	`pip install awscli --upgrade –user` コマンドを実行して、AWS CLI をインストールします。	AWS システム管理者
Boto3 をインストールします。	`pip install boto3` コマンドを実行して、Boto3 をインストールします。	AWS システム管理者
JSON をインストールします。	`pip install json` コマンドを実行して、JSON をインストールします。	AWS システム管理者

タスク	説明	必要なスキル
AMS CLI をセットアップします。	AWS マネジメントコンソールにサインインし、AMS コンソールを開いてから、[Documentation (ドキュメント)] を選択します。AMS CLI を含む.zip ファイルをダウンロードし、解凍してから、ローカルマシンにインストールします。 AMS CLI をインストールしたら、 `aws amscm help` コマンドを実行します。出力では、AMS 変更管理プロセスに関する情報が提供されます。	AWS システム管理者

オプション 2 — Windows 用の環境をセットアップする

タスク	説明	必要なスキル
Python をインストールして検証します。	1. Windows 用の Python リリースページを開き、最新バージョンをダウンロードしてから、Python をインストールします。 2. `python --version` コマンドを実行して Python が正しくインストールされていることを確認します。 3. `pip --version` コマンドを実行して、`pip` が正しくインストールされていることを確認します。	AWS システム管理者

タスク	説明	必要なスキル
AWS CLI をインストールします。	`pip install awscli --upgrade –user` コマンドを実行して、AWS CLI をインストールします。	AWS システム管理者
Boto3 をインストールします。	`pip install boto3` コマンドを実行して、Boto3 をインストールします。	AWS システム管理者
JSON をインストールします。	`pip install json` コマンドを実行して、JSON をインストールします。	AWS システム管理者
AMS CLI をセットアップします。	AWS マネジメントコンソールにサインインし、AMS コンソールを開いてから、[Documentation (ドキュメント)] を選択します。AMS CLI を含む.zip ファイルをダウンロードし、解凍してから、ローカルマシンにインストールします。 AMS CLI をインストールしたら、 `aws amscm help` コマンドを実行します。出力では、AMS 変更管理プロセスに関する情報が提供されます。	AWS システム管理者

RFC の CT ID と実行パラメータを抽出する

タスク	説明	必要なスキル
RFC の CT ID、バージョン、実行パラメータを抽出します。	各 RFC には異なる CT ID、バージョン、実行パラメーターがあります。この情報は、次のいずれかのオプションを使用して抽出できます。 1. AWS Managed Services ドキュメントの「RFC 使用例」のCLI による変更要求 (RFC) の検索セクションの指示に従います。 2. AMS コンソールで、類似タイプの既存の RFC を開く、またはテストとして新しい RFC を作成します。RFC の CT ID と実行パラメータを使用します。詳細については、AWS Managed Services ドキュメントの「コンソールでの RFC の検索」を参照してください。 **Note** このパターンの Python オートメーションを他の RFC に適用するには、`AMS Stop EC2 Instance.zip` ファイル (添	AWS システム管理者

タスク	説明	必要なスキル
	付) の ams_stop_ec2_instance Python コードファイル内の CT タイプとパラメータ値を抽出したものに置き換えます。	

Python オートメーションを実行します。

タスク	説明	必要なスキル
Python オートメーションを実行します。	1. AMS Stop EC2 Instance.zip ファイル (添付) をローカルマシンにダウンロードし、ファイルを抽出します。 2. EC2 インスタンス情報で input_instances を更新します。 3. ターミナルを開き、抽出したコードのパスにナビゲートします。 4. pythonams_stop_ec2_instance.py コマンドを実行します。	AWS システム管理者

関連リソース

- 変更タイプとは?
- CLI チュートリアル: 高可用性 2 層スタック (Linux/RHEL)

アタッチメント

このドキュメントに関連する追加コンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してください。「attachment.zip」

AWS Systems Manager メンテナンスウィンドウを使用して Amazon RDS DB インスタンスを自動的に停止および起動する

Ashita Dsilva (Amazon Web Services)

概要

このパターンは、 AWS Systems Manager メンテナンスウィンドウを使用して、特定のスケジュールで Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) DB インスタンスを自動的に停止および開始する方法 (例: 営業時間外に DB インスタンスをシャットダウンしてコストを削減する) を示しています。この目的で、Systems Manager は一般的なユースケースでコスト効率に優れています。

AWS Systems Manager Automation は、`AWS-StopRdsInstance`Amazon RDS DB インスタンスを停止および起動するための および `AWS-StartRdsInstance`ランブックを提供します。つまり、AWS Lambda 関数を使用してカスタムロジックを記述したり、Amazon CloudWatch Events ルールを作成したりする必要はありません。

Systems Manager は、タスクをスケジュールするための 2 つの機能、State Manager と Maintenance Windows を提供します。State Manager は、Amazon Web Services (AWS) アカウント内のリソースに必要な状態設定を 1 回だけ、または特定のスケジュールで設定、管理します。Maintenance Windows は、特定の時間枠にアカウント内のリソースに対してタスクを実行します。このパターンのアプローチはステートマネージャーまたはメンテナンスウィンドウで使用できますが、割り当てられた優先度に基づいて 1 つ以上のタスクを実行でき、 AWS Lambda 関数と AWS Step Functions タスクを実行できるため、メンテナンスウィンドウを使用することをお勧めします。State Manager と Maintenance Windows の詳細については、Systems Manager ドキュメントの「State Manager または Maintenance Windows の選択」を参照してください。

このパターンでは、cron 式を使用して Amazon RDS DB インスタンスを停止してから起動する 2 つのメンテナンスウィンドウを個別に設定する詳細な手順を示しています。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブ AWS アカウント。
- 特定のスケジュールで停止して開始したい既存の Amazon RDS DB インスタンス。
- 必要なスケジュールの Cron 式。例えば、式 `cron(0 9 ? * MON-FRI *)` は毎週月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日の午前 9 時にタスクを実行します。詳細は、「Systems Manager の

ドキュメント」の「メンテナンスウィンドウの関連付けに使用する cron 式および rate 式」を参照してください。

- Systems Manager に精通しています。
- RDS インスタンスを起動および停止するアクセス許可。詳細については、「エピック」セクションを参照してください。

制限事項

- Amazon RDS DB インスタンスは一度に最大 7 日間停止できます。7 日後、DB インスタンスは自動的に再起動し、必要なメンテナンスアップデートを確実に受け取ることができます。
- リードレプリカである DB インスタンス、またはリードレプリカを持つ DB インスタンスを停止することはできません。
- マルチ AZ 設定では Amazon RDS for SQL Server DB インスタンスを停止できません。
- Service Quotas は、Maintenance Windows と Systems Manager Automation に適用されます。サービスクォータの詳細については、 AWS 全般のリファレンス ドキュメントのAWS Systems Manager 「エンドポイントとクォータ」を参照してください。
- 一部の AWS のサービス は、すべてで利用できるわけではありません AWS リージョン。利用可能なリージョンについては、「AWS のサービス (リージョン別)」を参照してください。特定のエンドポイントについては、「サービスエンドポイントとクォータ」ページを参照して、サービスのリンクを選択します。

アーキテクチャ

次の図では、Amazon RDS DB インスタンスを自動的に停止して開始するワークフローを示します。

ワークフローには次の手順があります。

1. メンテナンスウィンドウを作成し、cron 式を使用して Amazon RDS DB インスタンスの停止と開始のスケジュールを定義します。

2. `AWS-StopRdsInstance` または `AWS-StartRdsInstance` ランブックを使用して Systems Manager 自動化タスクをメンテナンスウィンドウに登録します。

3. Amazon RDS DB インスタンスのタグベースのリソースグループを使用して、メンテナンスウィンドウにターゲットを登録します。

テクノロジースタック

- AWS CloudFormation
- AWS Identity and Access Management (IAM)
- Amazon RDS
- Systems Manager

自動化とスケール

必要な Amazon RDS DB インスタンスにタグを付け、タグ付けされたすべての DB インスタンスを含むリソースグループを作成し、このリソースグループをメンテナンスウィンドウのターゲットとして登録することで、複数の Amazon RDS DB インスタンスを同時に停止および起動できます。

ツール

- AWS CloudFormation は、 AWS リソースのモデル化とセットアップに役立つサービスです。
- AWS Identity and Access Management (IAM) は、 AWS リソースへのアクセスを安全に制御するのに役立つウェブサービスです。
- Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) は、 AWS クラウドでリレーショナルデータベースを簡単にセットアップし、運用し、スケーリングすることのできるウェブサービスです。
- AWS Resource Groups は、 AWS リソースをグループに整理し、リソースにタグを付け、グループ化されたリソースのタスクを管理、モニタリング、自動化するのに役立ちます。
- AWS Systems Manager は、インフラストラクチャを表示および制御するために AWS のサービス使用できる です AWS。このパターンでは、次の Systems Manager の機能を使用します。
  - AWS Systems Manager 自動化により、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスやその他の AWS リソースの一般的なメンテナンスおよびデプロイタスクが簡素化されます。
  - AWS Systems Manager メンテナンスウィンドウは、インスタンスで破壊的になり得るアクションを実行するスケジュールを定義するのに役立ちます。

エピック

Systems Manager Automation の IAM サービスロールを作成および設定する

タスク	説明	必要なスキル
Systems Manager Automation の IAM サービスロールを設定します。	にサインイン AWS マネジメントコンソール し、Systems Manager Automation のサービスロールを作成します。次の 2 つのメソッドのいずれかを使用して、このサービスロールを作成できます。 • AWS CloudFormation を使用して Systems Manager Automation のサービスロールを設定する • IAM を使用して、オートメーションのロールを設定する Systems Manager 自動化ワークフローは、サービスロールを使用して Amazon RDS DB インスタンスで開始アクションと停止アクションを実行することで Amazon RDS を呼び出します。 サービスロールは、Amazon RDS DB インスタンスを起動および停止する権限を持つ以下のインラインポリシーで設定する必要があります。 `{`	AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル

	<pre>{
	    "Version":
	"2012-10-17",
	    "Statement": [
	        {
	            "Sid":
	"RdsStartStop",
	            "Effect":
	"Allow",
	            "Action": [
	
	"rds:StopDBInstance",
	
	"rds:StartDBInstance"
	            ],
	            "Resource":
	"<RDS_Instance_ARN>"
	
	        },
	        {
	            "Sid":
	"RdsDescribe",
	            "Effect":
	"Allow",
	            "Action":
	"rds:DescribeDBIns
	tances",
	            "Resource":
	"*"
	        }
	    ]
	}</pre>
	必ず <RDS_Instance_ARN> を Amazon RDS DB インスタンスの Amazon リソースネーム (ARN) で置き換えます。
	
	IAM ポリシーとロールの使用に慣れていない場合は、	

タスク	説明	必要なスキル
	「Schedule Amazon RDS stop and start using AWS Systems Manager」の「Solution Overview」セクションの指示に従ってください。 ⚠ Important サービスロールの ARN を必ず記録してください。	

リソースグループの作成

タスク	説明	必要なスキル
Amazon RDS DB インスタンスにタグを付けます	Amazon RDS コンソールを開き、リソースグループに追加する Amazon RDS DB インスタンスにタグを付けます。タグは AWS リソースに割り当てられたメタデータであり、キーと値のペアで構成されます。[アクション] を [タグキー] として使用し、[StartStop] を [値] として使用することをお勧めします。 詳細については、Amazon RDS ドキュメントの「タグの追加、リスト化、削除」を参照してください。	AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
タグを付加した Amazon RDS DB インスタンス用のリソースグループを作成します。	AWS Resource Groups コンソールを開き、Amazon RDS DB インスタンス用に作成したタグに基づいてリソースグループを作成します。 [グループ化基準] で、必ずリソースタイプに [AWS:: RDS:: DBInstance] を選択し、タグのキーと値のペア (「Action-StartStop」など) を指定してください。これにより、サービスは Amazon RDS DB インスタンスのみをチェックし、このタグを持つその他のリソースはチェックしないことが保証されます。リソースグループの名前は必ず記録してください。 詳細と詳細な手順については、 AWS Resource Groups ドキュメントの「タグベースのクエリを構築する」および「グループを作成する」を参照してください。	AWS 管理者

Amazon RDS DB インスタンスを停止するメンテナンスウィンドウを設定する

タスク	説明	必要なスキル
メンテナンスウィンドウを作成します。	1. Systems Manager コンソールを開き、[Maintenance Windows] を選択し、[メンテナンスウィンドウの作	AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	成] を選択します。メンテナンスウィンドウの名前 (「StopRdsInstance」など) を入力し、説明を入力して、[未登録のターゲットを許可する] のチェックを外します。 2. [CRON/Rate 式] を選択し、Amazon RDS DB インスタンスを停止するタイミングを定義するスケジュール式を指定します。[期間] に 1 を入力し、[タスクの開始を停止する] に 0 を入力します。デフォルトでは、タイムゾーンは UTC です。cron 式で定義したタイムスタンプに基づいて、タイムゾーンを変更してメンテナンスウィンドウを開始できます。 3. [Create maintenance window] を選択します。メンテナンスウィンドウのページに戻り、メンテナンスウィンドウの状態は [有効] になります。 ⚠ Important DB インスタンスを停止するタスクは開始するとほぼ瞬時に実行され、メンテナンスウィ	

タスク	説明	必要なスキル
	ンドウ全体には適用されません。このパターンでは、タスクの開始期間と開始タスクの停止の最小値が提供されます。これは、これらがメンテナンス時間枠に必要なパラメータであるためです。 詳細と詳細な手順については、Systems Manager ドキュメントの「コンソールを使用してメンテナンスウィンドウを作成する」を参照してください。	

タスク	説明	必要なスキル
ターゲットをメンテナンスウィンドウに割り当てます。	1. Systems Manager コンソールで、[Maintenance Windows] を選択し、[アクション] を選択し、[ターゲットを登録] を選択します。 2. [ターゲット] 領域で [リソースグループを選択] を指定し、アカウント内の既存のリソースグループの名前を選択します。 3. リソースタイプについては、AWS:: RDS:: DBInstance を選択し、次に [ターゲットを登録] を選択します。 詳細と詳細な手順については、Systems Manager ドキュメントの「コンソールを使用してメンテナンスウィンドウにターゲットを割り当てる」を参照してください。	AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
メンテナンスウィンドウにタスクを割り当てるには	1. Systems Manager コンソールで [Maintenance Windows] を選択し、次にメンテナンスウィンドウを選択します。[アクション] を選択し、[オートメーションの登録] タスクを選択します。 2. [ドキュメント] には、[AWS-StopRDS インスタンス] を選択します。 3. [ターゲット] セクションで、[登録済みターゲットグループの選択] を選択し、現在のメンテナンスウィンドウに登録したメンテナンスウィンドウターゲットを選択します。 4. レートコントロールでは、[同時実行数] と [エラーしきい値] に 100% を指定します。レートコントロールの値は、タスクの同時実行性とエラーしきい値の要件に応じて変更できます。詳細については、Systems Manager ドキュメントの「オートメーションを大規模に制御する」を参照してください。 5. [IAM サービスロール]セクションの [サービスロール] では、このボックスを空白のままにするか、独自	AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	のカスタムロールを作成します。ボックスを空白のままにすると、Systems Manager はサービスにリンクされたロール AWSServiceRoleForAmazonSSM を自動的に作成し、ロールをタスクに関連付けます。独自のカスタムロールを作成するには、「コンソールを使用したメンテナンスウィンドウへのアクセスの制御」を参照してから、そのカスタムロールをタスクに関連付けます。 6. [入力パラメータ] セクションで、ランブックの次のパラメータを指定します。 • InstanceId: {{RESOURCE_ID}} **Note** InstanceId の場合、疑似パラメータを使用して Amazon RDS DB リソース ID を ARN から抽出します。疑似パラメータの詳細については、Systems Manager ドキュメントの「疑似パラメータについ	

タスク	説明	必要なスキル
	て」を参照してください。 • AutomationAssumeRole: Systems Manager オートメーション用に作成したサービスロールの ARN を指定します。 7. [オートメーションの登録] タスクを選択します。 ⚠ Important サービスロールオプションでは、メンテナンスウィンドウでタスクを実行するために必要なサービスロールを定義します。ただし、このロールは、以前に Systems Manager Automation 用に作成したサービスロールと同じではありません。 詳細と詳細な手順については、Systems Manager ドキュメントの「コンソールを使用してメンテナンスウィンドウにタスクを割り当てる」を参照してください。	

Amazon RDS DB インスタンスを起動するメンテナンスウィンドウを設定する

タスク	説明	必要なスキル
Amazon RDS DB インスタンスを起動するメンテナンスウィンドウを設定します。	「Amazon RDS DB インスタンスを停止するメンテナンスウィンドウを設定する」の手順を繰り返し、スケジュールされた時間に Amazon RDS DB インスタンスを起動する別のメンテナンスウィンドウを設定します。 **Important** DB インスタンスを起動するようにメンテナンスウィンドウを設定するときは、次の変更を行う必要があります。 • メンテナンスウィンドウには新しい名前 (「StartRDSInstance」など) を使用してください。 • cron 式を DB インスタンスの起動に使用したい cron 式に置き換えてください。 • [タスク] の `AWS-StopRdsInstance` ランブックを `AWS-StartRdsInstance` に置き換えます。	AWS 管理者

関連リソース

- Systems Manager Automation ドキュメントを使用してインスタンスを管理し、時間外にコストを削減する (AWS ブログ記事)

Terraform を使用して AWS Organizations でのソフトウェアパッケージの配布を一元化する

Amazon Web Services、Pradip kumar Pandey、Chintamani Aphale、T.V.R.L.Phani Kumar Dadi、Pratap Kumar Nanda、Aarti Rajput、Mayuri Shinde

概要

多くの場合、ワークロード間に強力な分離障壁を構築 AWS リージョン するために、企業は複数の にまた AWS アカウント がる複数の を維持します。管理チームはセキュリティとコンプライアンスを維持するために、セキュリティスキャン用には CrowdStrike、SentinelOne、TrendMicro ツールなどのエージェントベースのツール、モニタリング用には Amazon CloudWatch エージェント、Datadog エージェント、または AppDynamics エージェントをインストールします。こうした大規模な環境全体で、ソフトウェアパッケージの管理と配布を一元的に自動化しようとする場合、管理チームはしばしば課題に直面します。

AWS Systems Manager の一機能である Distributor は、単一の簡素化されたインターフェイスを通じて、クラウドおよびオンプレミスサーバー全体のマネージド Microsoft Windows および Linux インスタンスに対し、ソフトウェアをパッケージ化して公開するプロセスを自動化します。このパターンは、Terraform を使用してソフトウェアのインストールの管理プロセスをさらに簡素化し、最小限の労力 AWS Organizations で 内の多数のインスタンスとメンバーアカウントでスクリプトを実行する方法を示しています。

このソリューションは、Systems Manager によって管理される Amazon、Linux、および Windows インスタンスで機能します。

前提条件と制限事項

- インストール対象のソフトウェアを含む Distributor パッケージ
- Terraform バージョン 0.15.0 以降
- Systems Manager によって管理され、ターゲットアカウントの Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) にアクセスするための基本的なアクセス許可を持つ Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンス
- AWS Control Tower を使用して設定する組織のランディングゾーン
- (オプション) Account Factory for Terraform (AFT)

アーキテクチャ

リソースの詳細

このパターンでは、Account Factory for Terraform (AFT) を使用してすべての必要な AWS リソースを作成し、コードパイプラインを使用してデプロイアカウントにリソースをデプロイします。コードパイプラインは、次の 2 つのリポジトリで実行されます。

- グローバルカスタマイズは、AFT に登録されているすべてのアカウントで実行される Terraform コードを対象とします。
- アカウントのカスタマイズには、デプロイアカウントで実行される Terraform コードが含まれます。

アカウントカスタマイズフォルダで Terraform コマンドを実行することで、AFT を使用せずにこのソリューションをデプロイすることもできます。

Terraform コードにより、次のリソースがデプロイされます。

- AWS Identity and Access Management (IAM) ロールとポリシー
  - SystemsManager-AutomationExecutionRole は、ターゲットアカウントで自動化を実行するためのアクセス許可をユーザーに付与します。
  - SystemsManager-AutomationAdministrationRole は、複数のアカウントと組織単位 (OU) で自動化を実行するためのアクセス許可をユーザーに付与します。
- パッケージの圧縮ファイルと manifest.json
  - Systems Manager では、1 つのパッケージに、ソフトウェアまたはインストール可能なアセットの .zip ファイルが 1 つ以上含まれます。
  - JSON マニフェストには、パッケージコードファイルへのポインタが含まれます。
- S3 バケット
  - 組織全体で共有されている分散パッケージは、Amazon S3 バケットに安全に保存されます。
- AWS Systems Manager ドキュメント (SSM ドキュメント)
  - `DistributeSoftwarePackage` には、メンバーアカウントのすべてのターゲットインスタンスにソフトウェアパッケージを配布するためのロジックが含まれています。
  - `AddSoftwarePackageToDistributor` には、インストール可能なソフトウェアアセットをパッケージ化し、その機能である Automation に追加するロジックが含まれています AWS Systems Manager。
- Systems Manager の関連付け

- Systems Manager の関連付けは、ソリューションのデプロイに使用されます。

アーキテクチャとワークフロー

この図は、以下のステップを示しています。

1. 一元化されたアカウントからソリューションを実行するために、デプロイステップに従って、パッケージまたはソフトウェアを S3 バケットにアップロードします。
2. カスタマイズされたパッケージは、Systems Manager コンソールの [自分が所有] タブの[ドキュメント] セクションから利用可能になります。
3. Systems Manager の一機能であるステートマネージャーは、組織全体でパッケージの関連付けを作成、スケジュール、実行します。関連付けを行うことで、ソフトウェアパッケージをマネージドノードにインストールして実行してからでないと、このパッケージをターゲットノードにインストールできなくなります。
4. 関連付けにより、Systems Manager はターゲットノードにパッケージをインストールするように指示されます。
5. これ以降にインストールまたは変更を行う場合、ユーザーは同じ関連付けを 1 つの場所から定期的に、または手動で実行することで、アカウント間でデプロイを実行できます。
6. メンバーアカウントでは、Automation がデプロイコマンドを Distributor に送信します。
7. Distributor は、インスタンス間にソフトウェアパッケージを配布します。

このソリューションでは、 内の管理アカウントを使用しますが AWS Organizations、組織に代わってこれを管理するためのアカウント (委任管理者) を指定することもできます。

ツール

AWS サービス

- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、量にかかわらず、データを保存、保護、取得するのに役立つクラウドベースのオブジェクトストレージサービスです。このパターンでは、Amazon S3 を使用して分散パッケージを一元化し、安全に保存します。
- AWS Systems Manager は、 AWS クラウドで実行されるアプリケーションとインフラストラクチャの管理に役立ちます。これにより、アプリケーションとリソースの管理が簡素化され、運用上の問題を検出して解決する時間を短縮し、 AWS リソースを大規模に安全に管理できます。このパターンでは、次の Systems Manager 機能を使用します。

  - Distributor は、ソフトウェアをパッケージ化して、Systems Manager のマネージドインスタンスに公開するのに役立ちます。
  - 自動化により、多くの AWS サービスの一般的なメンテナンス、デプロイ、修復タスクが簡素化されます。
  - Documents は、組織とアカウント全体で、Systems Manager のマネージドインスタンスに対するアクションを実行します。
- AWS Organizations は、作成して一元管理する組織に複数の AWS アカウントを統合するのに役立つアカウント管理サービスです。

その他のツール

- Terraform は HashiCorp の infrastructure as code (IaC) ツールで、クラウドとオンプレミスのリソースの作成と管理を支援します。

コードリポジトリ

このパターンの手順とコードは、GitHub Centralized Package Distribution リポジトリで入手できます。

ベストプラクティス

- 関連付けにタグを割り当てるには、AWS Command Line Interface (AWS CLI) または AWS Tools for PowerShell を使用します。Systems Manager コンソールを使用して関連付けにタグを追加することはできません。詳細については、Systems Manager ドキュメントの「Tagging Systems Manager resources」を参照してください。
- 別のアカウントから共有されたドキュメントの新しいバージョンを使用して関連付けを実行する場合は、ドキュメントバージョンを `default` に設定する必要があります。
- ターゲットノードにのみタグを付けるには、1 つのタグキーを使用します。複数のタグキーを使用してノードをターゲットにするには、リソースグループオプションを使用します。

エピック

ソースファイルとアカウントを設定する

タスク	説明	必要なスキル

リポジトリのクローンを作成	1. GitHub Centralized package distribution リポジトリのクローンを作成します。
	`git clone https://github.com/aws-samples/aws-organization-centralised-package-distribution`
	2. Terraform コードリポジトリには、AFT によって管理される 2 つのカスタマイズフォルダが必要です。リポジトリのローカルコピーに、次のフォルダが含まれていることを確認します。
	`$ cd centralised-package-distribution`
	`$ ls`
	`global-customization account-customization`
		DevOps エンジニア

グローバル変数を更新	`global-customization/variables.tf` ファイルで、以下の入力パラメータを更新します。これらの変数は、AFT によって作成および管理されるすべてのアカウントに適用されます。	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	• account_id ：Distributor ソリューションをデプロイするアカウントの ID。 • aws_region ：関連付けがデプロイされる AWS リージョン 場所。	
アカウント変数を更新	account-customization/variables.tf ファイルで、以下の入力パラメータを更新します。これらの変数は、AFT によって作成および管理される特定のアカウントにのみ適用されます。 • package_bucket_name ：パッケージ配布ファイルを含む S3 バケットの名前。 • package_name ：パッケージ配布ファイルの名前。 • package_version ：インストーラのパッケージバージョン。	DevOps エンジニア

パラメータとデプロイファイルのカスタマイズ

タスク	説明	必要なスキル
ステートマネージャーの関連付けの入力パラメータを更新	account-customization/association.tf ファイル内の次の入力パラメータを更新して、インスタンスで維持する状態を定義し	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル

	ます。ユースケースに対応している場合は、デフォルトのパラメータ値をそのまま使用できます。
	
	• `targetAccounts` : ディストリビューションのターゲットインスタンスを持つアカウントを表す AWS Organizations 内の組織単位 (OU) ID。OU ID は「ou」で始まります。
	• `targetRegions` : ターゲットインスタンスが実行されている AWS リージョン (たとえば、「us-east-1」または「ap-southeast-2」) 。
	• `action`: パッケージのインストール / アンインストールを指定します。
	• `installationType` : 次のいずれかのインストールタイプとなります。
	  • `uninstall` : パッケージはアンインストールされます。
	  • `reinstall` : 再インストールプロセスが完了するまで、アプリケーションはオフラインになります。
	  • `In-place update`: 新規または更新されたファイ	

タスク	説明	必要なスキル
	ルがインストールに追加されている間も、アプリケーションを使用できます。 • name: インストールまたはアンインストールするパッケージの名前。 • version: インストールまたはアンインストールするパッケージのバージョン。パッケージのいずれのバージョンもインストールされていない場合、システムはエラーを返します。 • bucketName : パッケージがデプロイされた S3 バケット名。このバケットは、パッケージとマニフェストファイルのみで構成される必要があります。 • bucketPrefix : パッケージアセットが保存される S3 プレフィックス。 • AutomationAssumeRole : SystemsManager-AutomationAdministrationRole の Amazon リソースネーム (ARN)。	

タスク	説明	必要なスキル
圧縮ファイルと manifest.json ファイルをパッケージ用に準備する	このパターンでは、PowerShell のインストール可能ファイル (Windows の場合は .msi、Linux の場合は .rpm) のサンプルと、インストールおよびアンインストールスクリプトが account-customization/package フォルダに提供されています。 1. PowerShell のインストール可能ファイルを独自のファイルに置き換えるか、または任意のインストール可能ファイル、インストールおよびアンインストールスクリプト、マニフェストファイルを提供して、アカウントの account-customization フォルダにパッケージを作成します。 2. Terraform によって account-customization フォルダ内に生成されたデフォルトの manifest.json ファイルを、要件に応じてカスタマイズします。	DevOps エンジニア

Terraform コマンドを実行してリソースをプロビジョニングする

タスク	説明	必要なスキル

Terraform の設定を初期化する	AFT を使用してソリューションを自動的にデプロイするには、コードを AWS CodeCommitにプッシュします。
	`$ git add *`
	`$ git commit -m "message"`
	`$ git push`
	`account-customization` フォルダから Terraform コマンドを実行して、AFT を使用せずにこのソリューションをデプロイすることもできます。Terraform ファイルを含む作業ディレクトリを初期化するには、以下を実行します。
	`$ terraform init`
		DevOps エンジニア

変更のプレビュー	Terraform がインフラストラクチャに加える変更をプレビューするには、次のコマンドを実行します。 `$ terraform plan` このコマンドは、Terraform 設定を評価して、宣言されたリソースの望ましい状態を決定	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	します。また、ワークスペース内でプロビジョニングする実際のインフラストラクチャを、その望ましい状態と比較します。	
変更を適用	次のコマンドを実行して、`variables.tf` ファイルに加えた変更を実装します。 `$ terraform apply`	DevOps エンジニア

リソースを検証する

タスク	説明	必要なスキル
SSM ドキュメントの作成を検証する	1. AWS Systems Manager コンソールで、左側のナビゲーションペインで [ドキュメント] を選択します。 2. [自分で所有] タブを選択します。 `DistributeSoftwarePackage` および `AddSoftwarePackageToDistributor` パッケージが表示されます。	DevOps エンジニア
オートメーションのデプロイが成功したことを検証する	1. Systems Manager コンソールの左側のナビゲーション	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	ペインで、[オートメーション] を選択します。 2. [オートメーションの実行] リストには、最新の `DistributeSoftwarePackage` および `AddSoftwarePackageToDistributor` デプロイが表示されます。 3. [実行 ID] を選択して、正常に完了したことを確認します。	
パッケージがターゲットのメンバーアカウントインスタンスにデプロイされたことを確認する	1. Systems Manager コンソールのナビゲーションペインで、[コマンドを実行] を選択します。 2. [コマンド履歴] には、各呼び出しとそのステータスが表示されます。 3. いずれかの [コマンド ID] を選択すると、各ターゲットインスタンスのデプロイ履歴が表示されます。 4. [インスタンス ID] を選択し、ディストリビューションの [出力] セクションを確認します。	DevOps エンジニア

トラブルシューティング

問題	ソリューション
ステートマネージャーの関連付けが失敗しているか、保留中のステータスのままになっています。	AWS ナレッジセンターのトラブルシューティング情報を参照してください。
スケジュールされた関連付けの実行に失敗しました。	スケジュール仕様が無効である可能性があります。現在、ステートマネージャーでは、関連付けの cron 式での月の指定はサポートされていません。cron 式または rate 式を使用してスケジュールを確認してください。

関連リソース

- Centralized package distribution (GitHub リポジトリ)
- Account Factory for Terraform (AFT)
- ユースケースとベストプラクティス (AWS Systems Manager ドキュメント)

NLog を使用して Amazon CloudWatch Logs 内の.NET アプリケーションのロギングを設定します

Bibhuti Sahu and Rob Hill (AWS) (Amazon Web Services)

概要

このパターンでは、NLog オープンソースのロギングフレームワークを使用して、.NET アプリケーションの使用状況とイベントを「Amazon CloudWatch Logs」に記録する方法について説明します。CloudWatch コンソールでは、アプリケーションのログメッセージをほぼリアルタイムで見ることができます。メトリックスを設定し、「メトリクス」のしきい値を超えた場合に通知するように「アラーム」を設定することもできます。CloudWatch Application Insights を使用すると、監視対象アプリケーションの潜在的な問題を示す自動またはカスタムのダッシュボードを表示できます。CloudWatch Application Insights は、アプリケーションとインフラストラクチャに関する進行中の問題をすばやく切り分けることができるように設計されています。

CloudWatch Logs にログメッセージを書き込むには、`AWS.Logger.NLog` NuGet パッケージを.NET プロジェクトに追加します。次に、CloudWatch Logs をターゲットとして使用するように `NLog.config` ファイルを更新します。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブな AWS アカウント。
- .NET ウェブアプリケーションまたはコンソールアプリケーション:
  - サポートされている.NET Framework バージョンまたは.NET Core バージョンを使用します。詳細については、「製品バージョン」を参照してください。
  - NLog を使用してログデータをアプリケーションインサイトのに送信します。
- AWS サービスの IAM ロールを作成するアクセス許可。詳細については、「サービスロールのアクセス許可」を参照してください。
- AWS サービスにロールを渡すためのアクセス許可。詳細については、Granting a user permissions to pass a role to an AWS service を参照してください。

製品バージョン

- .NET Framework バージョン 3.5 またはそれ以降

- .NET Core バージョン 1.0.1、2.0.0、またはそれ以降

アーキテクチャ

ターゲットテクノロジースタック

- NLog
- Amazon CloudWatch Logs

ターゲットアーキテクチャ

1. .NET アプリケーションは NLog ロギングフレームワークにログデータを書き込みます。
2. NLog は CloudWatch Logs にログデータを書き込みます。
3. CloudWatch アラームとカスタムダッシュボードを使用して .NET アプリケーションをモニタリングします。

ツール

AWS サービス

- 「Amazon CloudWatch Application Insights」は、アプリケーションと、その基盤となる AWS のリソースに対するオブザーバビリティを実現します。
- 「Amazon CloudWatch Logs」は、すべてのシステム、アプリケーション、 からのログを一元化するのに役立ちます。一元化により、ログを監視して安全にアーカイブできます。
- 「AWS Identity and Access Management (IAM)」は、AWS リソースへのアクセスを安全に管理し、誰が認証され、使用する権限があるかを制御するのに役立ちます。
- 「AWS Tools for PowerShell」は PowerShell モジュールのセットで、PowerShell コマンドラインから AWS リソースに対するオペレーションのスクリプトを作成できます。

その他のツール

- 「Logger.nLog」は、ログデータを CloudWatch Logs に記録する NLog ターゲットです。
- 「NLog」は .NET プラットフォーム用のオープンソースのロギングフレームワークで、データベース、ログファイル、コンソールなどのターゲットにログデータを書き込むのに役立ちます。

- 「PowerShell」は Windows、Linux、および macOS で動作するMicrosoft の自動化および構成管理プログラムです。
- 「Visual Studio」は、コンパイラー、コード補完ツール、グラフィカルデザイナー、およびソフトウェア開発をサポートするその他の機能を含む統合開発環境 (IDE) です。

ベストプラクティス

- ターゲットロググループの「保存ポリシー」を設定します。これは NLog 設定の外部で行う必要があります。デフォルトでは、ログデータは CloudWatch Logs に無期限に保存されます。
- 「AWS アクセスキーを管理するためのベストプラクティス」を遵守します。

エピック

アクセスとツールのセットアップ

タスク	説明	必要なスキル
IAM ポリシーを作成します。	IAM ドキュメントの「JSON エディタを使ったポリシーの作成」の指示に従ってください。次の JSON ポリシーを入力します。このポリシーには、CloudWatch Logs にログの読み取りと書き込みを許可するのに必要な最小特権のアクセス権限があります。 `{ "Version": "2012-10-17", "Statement": [ { "Effect": "Allow", "Action": [ "logs:CreateLogGroup",`	AWS 管理者、AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル

	<pre>"logs:CreateLogStream",
	"logs:GetLogEvents",
	"logs:PutLogEvents",
	"logs:DescribeLogGroups",
	"logs:DescribeLogStreams",
	"logs:PutRetentionPolicy"
	],
	"Resource":
	[
	"*"
	]
	}
	]
	}</pre>	

IAM ロールを作成します。	IAM ドキュメントの「AWS のサービスにアクセス許可を委任するロールの作成」の手順に従ってください。前に作成したポリシーを選択します。これは、CloudWatch Logs がロギングアクションを実行するために引き受けるロールです。	AWS 管理者、AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
AWS Tools for PowerShellのセットアップ。	1. 「AWS Tools for PowerShell のインストール」で使用しているオペレーティングシステムの手順に従ってください。 2. AWS Tools for PowerShell コマンドレットを使用して、アクセスキーとシークレットキーをプロファイルに保存します。手順については、AWS Tools for PowerShell ドキュメントの「プロファイルの管理」を参照してください。	AWS 全般

NLog を設定

タスク	説明	必要なスキル
NuGet パッケージをインストールします。	1. Visual Studio で [ファイル] を選択し、[プロジェクトまたはソリューションを開く] を選択します。 2. NLog をインストールするプロジェクトを選択します。 3. Visual Studio で [Tools] (ツール) メニューから、[Package Manager Console] (NuGet パッケージマネージャー)、[Package Manager Console] (パッ	アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
	ケージマネージャーコンソール) を選択します。 4. 次のコマンドを入力して、AWS.Logger.NLog NuGet パッケージをインストールします。 `Install-Package AWS.Logger.NLog -Version 3.1.0`	

タスク	説明	必要なスキル
ロギングターゲットを設定します。	1. `NLog.config` ファイルを開きます。 2. ターゲット `type` には `AWSTarget` を入力します。 3. ターゲット `logGroup` には、使用する「ロググループ」の名前を入力します。ロググループがまだ存在しない場合、指定した名前の新しいロググループが自動的に作成されます。 4. ターゲット `region` には、CloudWatch Logs が設定されている AWS リージョンを入力します。 5. ターゲット `profile` には、アクセスキーとシークレットキーを保存するために以前に作成したプロファイルの名前を入力します。 6. `NLog.config` ファイルを保存して閉じます。 設定ファイルのサンプルについては、このパターンの「追加情報」セクションを参照してください。アプリケーションを実行すると、NLog がログメッセージを書き込んで CloudWatch Logs に送信します。	アプリ開発者

ログの検証とモニタリング

タスク	説明	必要なスキル
ロギングを検証する。	CloudWatch Logs ドキュメントの「CloudWatch Logs に送信されたログデータを表示する」の指示に従ってください。.NET アプリケーションのログイベントが記録されていることを確認します。ログイベントが記録されていない場合は、このパターンの「トラブルシューティング」セクションを参照してください。	AWS 全般
.NET アプリケーションスタックを監視します。	ユースケースの必要に応じて CloudWatch でモニタリングを設定します。「CloudWatch ログインサイト」、「CloudWatch メトリクスインサイト」、および「CloudWatch アプリケーションインサイト」を使用して、.NET ワークロードをモニタリングできます。アラートを受信できるように「アラーム」を設定したり、1 つのビューからワークロードを監視するためのカスタム「ダッシュボード」を作成したりすることもできます。	AWS 全般

トラブルシューティング

問題	ソリューション
ログデータは CloudWatch Logs には表示されません。	IAM ポリシーが CloudWatch Logs が引き受ける IAM ロールにアタッチされていることを確認します。手順については、「エピック」セクションの「アクセスとツールのセットアップ」セクションを参照してください。

関連リソース

- 「ロググループとログストリームの操作」(CloudWatch Logsドキュメント)
- 「Amazon CloudWatch Logs と.NET ロギングフレームワーク」(AWS ブログ記事)

追加情報

次に、サンプル NLog.config ファイルを示します。

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<configuration>
  <configSections>
    <section name="nlog" type="NLog.Config.ConfigSectionHandler, NLog" />
  </configSections>
  <startup>
    <supportedRuntime version="v4.0" sku=".NETFramework,Version=v4.7.2" />
  </startup>
  <nlog>
    <extensions>
      <add assembly="NLog.AWS.Logger" />
    </extensions>
    <targets>
      <target name="aws" type="AWSTarget" logGroup="NLog.TestGroup" region="us-east-1"
 profile="demo"/>
    </targets>
    <rules>
      <logger name="*" minlevel="Info" writeTo="aws" />
    </rules>
  </nlog>
```

```
</configuration>
```

AWS Service Catalog 製品を異なる AWS アカウントと AWS リージョンにコピー

Sachin Vighe、Santosh Kale (Amazon Web Services)

概要

AWS Service Catalog はリージョナルサービスです。つまり、AWS Service Catalog のポートフォリオと製品 は、それらが作成された AWS リージョンでのみ表示されます。新しいリージョンに AWS Service Catalog ハブ をセットアップする場合、既存の製品を再作成する必要があり、これには時間がかかる場合があります。

このパターンのアプローチは、ソース AWS アカウントまたはリージョンの AWS Service Catalog ハブからターゲットアカウントまたはリージョンの新しいハブに製品をコピーする方法を説明することで、このプロセスを簡素化するのに役立ちます。AWS Service Catalog のハブとスポークモデルの詳細については、AWS 管理とガバナンスブログのAWS Service Catalog のハブとスポークモデル：AWS Service Catalog の多数のアカウントへのデプロイと管理を自動化する方法を参照してください。

このパターンでは、AWS Service Catalog 製品をアカウント間でコピーしたり、他のリージョンにコピーしたりするのに必要な個別のコードパッケージも用意されています。このパターンを使用することにより、組織は時間を節約し、既存および以前の製品バージョンを新しい AWS Service Catalog ハブで利用できるようにし、手動エラーのリスクを最小限に抑え、複数のアカウントまたはリージョンにわたってアプローチを拡大できます。

> **Note**
>
> このパターンの「エピック」セクションでは、製品をコピーするための 2 つのオプションを紹介しています。オプション 1 を使用すると、アカウントをまたいで製品をコピーでき、オプション 2 を使用すると、リージョン間で製品をコピーできます。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブな AWS アカウント。
- ソースアカウントまたはリージョンの既存の AWS Service Catalog 製品。

- 移行先のアカウントまたはリージョンの既存の AWS Service Catalog ハブ。
- アカウントをまたいで製品をコピーする場合は、製品を含む AWS Service Catalog ポートフォリオを共有してから宛先アカウントにインポートする必要があります。詳細については、AWS Service Catalog ドキュメントのポートフォリオの共有とインポート を参照してください。

機能制限

- リージョンまたはアカウント間でコピーする AWS Service Catalog 製品は、複数のポートフォリオに属することはできません。

アーキテクチャ

次の図は、移行元アカウントから移行先アカウントへの AWS Service Catalog 製品のコピーを示しています。

次の図は、ソースリージョンからターゲットリージョンへの AWS Service Catalog 製品のコピーを示しています。

テクノロジースタック

- Amazon CloudWatch
- AWS Identity and Access Management (IAM)
- AWS Lambda
- AWS Service Catalog

自動化とスケール

このパターンのアプローチは、受信したリクエストの数やコピーする必要がある AWS Service Catalog 製品の数に応じてスケーリングできる Lambda 関数を使用することでスケーリングできます。このプロパティに関する詳細については、AWS Lambda 開発者ガイドのAWS Lambda 関数スケーリングを参照してください。

ツール

- 「AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI)」は、オープンソースのツールであり、コマンドラインシェルのコマンドを使用して AWS サービスとやり取りすることができます。

- 「AWS Identity and Access Management (IAM)」は、AWS リソースへのアクセスを安全に管理し、誰が認証され、使用する権限があるかを制御するのに役立ちます。
- AWS Lambda は、サーバーのプロビジョニングや管理を行うことなくコードを実行できるコンピューティングサービスです。必要に応じてコードを実行し、自動的にスケーリングするため、課金は実際に使用したコンピューティング時間に対してのみ発生します。
- AWS Service Catalog では、では、AWS で承認された IT サービスのカタログを一元管理できます。エンドユーザーは、組織によって設定された制約に従って、必要な承認済みの IT サービスのみをすばやくデプロイできます。

コード

cross-account-copy パッケージ (添付済み) を使用して、アカウント間で AWS Service Catalog 製品をコピーするか、 cross-region-copy パッケージ (添付) を使用してリージョン間で製品をコピーできます。

cross-account-copy パッケージには以下のファイルが含まれています。

- copyconf.properties — アカウント間で製品をコピーするためのリージョンと AWS アカウント ID パラメータを含む設定ファイル。
- scProductCopyLambda.py — アカウント間で製品をコピーするための Python 関数。
- createDestAccountRole.sh — 宛先アカウントに IAM ロールを作成するスクリプト。
- createSrcAccountRole.sh — ソースアカウントに IAM ロールを作成するスクリプト。
- copyProduct.sh — アカウント間で製品をコピーするための Lambda 関数を作成し、呼び出すスクリプトです。

cross-region-copyパッケージには以下のファイルが含まれています。

- copyconf.properties — リージョン間で製品をコピーするためのリージョンと AWS アカウント ID パラメータを含む設定ファイル。
- scProductCopyLambda.py — リージョン間で製品をコピーするための Python 関数。
- copyProduct.sh — IAM ロールを作成し、リージョン間で製品をコピーするための Lambda 関数を作成して呼び出すスクリプト。

エピック

オプション 1 — アカウント間で AWS Service Catalog 製品をコピー

タスク	説明	必要なスキル
設定ファイルを作成します。	1. `cross-account-copy` パッケージ (添付済み) をローカルマシンにダウンロードします。 2. `copyconf.properties` 設定ファイルを以下の値に更新します。 • `srcRegion` — 製品を含むソースリージョンを指定します。 • `destRegion` — 商品の移行先のリージョンを指定します。 • `sourceAccountId` — 移行元アカウントの AWS アカウント ID を指定します。 • `destAccountId` — 移行先のアカウントの AWS アカウント ID を指定します。	AWS 管理者、クラウド管理者、AWS システム管理者
ソースアカウントで AWS CLI の認証情報を設定します。	`aws configure` コマンドを実行して次の値を指定して、宛先アカウントで AWS CLI にアクセスするための認証情報を設定します。 `$aws configure`	AWS 管理者、クラウド管理者、AWS システム管理者

タスク	説明	必要なスキル

	`AWS Access Key ID [None]: <your_access_key_id>`
	`AWS Secret Access Key [None]: <your_secret_access_key>`
	`Default region name [None]: Region`
	`Default output format [None]:`
	
	詳細については、AWS コマンドラインインターフェイスドキュメントの設定の基本 を参照してください。	

ソースアカウントで AWS CLI の認証情報を設定します。	`aws configure` コマンドを実行して次の値を指定して、ソースアカウントで AWS CLI にアクセスするための認証情報を設定します。
	
	`$aws configure`
	`AWS Access Key ID [None]: <your_access_key_id>`
	`AWS Secret Access Key [None]: <your_secret_access_key>`
	`Default region name [None]: Region`
	`Default output format [None]:`
	
	詳細については、AWS コマンドラインインターフェイスドキュメントの設定の基本 を参照してください。
		AWS 管理者、クラウド管理者、AWS システム管理者

タスク	説明	必要なスキル
宛先アカウントで Lambda 実行ロールを作成します。	`createDestAccountRole.sh` 移行先アカウントでスクリプトを実行します。スクリプトには、以下のアクションが含まれます。 • 移行先アカウントで Lambda 実行ロールを作成します。 • Lambda 実行ロールの IAM ポリシーを作成してアタッチします。	AWS 管理者、クラウド管理者、AWS システム管理者
ソースアカウントにクロスアカウント IAM ロールを作成します。	`createSrcAccountRole.sh` ソースアカウントでスクリプトを実行します。スクリプトには、以下のアクションが実施されます。 • 製品をコピーするために宛先アカウントの Lambda 実行ロールが引き受けるクロスアカウント IAM ロールをソースアカウントに作成します。 • ソースアカウントのクロスアカウントロールの IAM ポリシーを作成してアタッチします。	AWS 管理者、クラウド管理者、AWS システム管理者

タスク	説明	必要なスキル
移行先のアカウントで CopyProduct スクリプトを実行します。	`copyProduct.sh` 移行先アカウントでスクリプトを実行します。スクリプトには、以下のアクションが実施されます。 • Lambda 関数を作成して呼び出して、ソースアカウントからターゲットアカウントに製品をコピーします。	AWS 管理者、クラウド管理者、AWS システム管理者

オプション 2 — ソースリージョンからターゲットリージョンに AWS Service Catalog 製品をコピー

タスク	説明	必要なスキル
設定ファイルを作成します。	1. `cross-region-copy` パッケージ (添付済み) をローカルマシンにダウンロードします。 2. `copyconf.properties` 設定ファイルを以下の値に更新します。 • `srcRegion` — 製品を含むソースリージョンを指定します。 • `destRegion` — 商品の移行先のリージョンを指定します。 • `accountId` — AWS アカウント ID を指定します。	AWS 管理者、クラウド管理者、AWS システム管理者
AWS 認証情報で CLI を設定します。	`aws configure` コマンドを実行して次の値を指定して、	AWS 管理者、クラウド管理者、AWS システム管理者

タスク	説明	必要なスキル

	ソースアカウントで AWS CLI にアクセスするための認証情報を設定します。
	
	`$aws configure`
	`AWS Access Key ID`
	` [None]: <your_acc`
	`ess_key_id>`
	`AWS Secret Access Key`
	` [None]: <your_sec`
	`ret_access_key>`
	`Default region name`
	` [None]: Region`
	`Default output format`
	` [None]:`
	
	詳細については、AWS コマンドラインインターフェイスドキュメントの設定の基本 を参照してください。	

CopyProductスクリプトを実行します。	移行先リージョンで `copyProduct.sh` スクリプトを実行します。スクリプトには、以下のアクションが実施されます。 • Lambda 実行ロールを作成する • Lambda 実行ロールの IAM ポリシーを作成してアタッチします。 • Lambda 関数を作成して呼び出して、ソースリージョンからターゲットリージョンに製品をコピーします。	AWS 管理者、クラウド管理者、AWS システム管理者

関連リソース

- Lambda 実行ロールを作成 (AWS Lambda ドキュメント)
- ラムダ関数を作成 (AWS Lambda ドキュメント)
- AWS Service Catalog API リファレンス
- AWS Service Catalog ドキュメント

アタッチメント

このドキュメントに関連する追加コンテンツにアクセスするには、attachment.zip ファイルを解凍してください。

クラウド運用モデルの RACI または RASCI マトリックスを作成

Amazon Web Services、Teddy Germade、Jerome Descreux、Florian Leroux、および Josselin LE MINEUR

概要

Cloud Center of Excellence (CCoE) またはCEE (クラウドイネーブルメントエンジン) は、クラウドの運用準備にフォーカスして、権限を与えられ、説明責任を果たせるチームです。彼らの主なフォーカスは、情報IT組織をオンプレミスの運用モデルからクラウドの運用モデルに変革することです。CCoE は、インフラストラクチャ、アプリケーション、運用、セキュリティの代表者を含む部門横断型のチームです。

クラウド運用モデルの主要コンポーネントの 1 つは RACI マトリックス または RASCI マトリックス.です。このデータを使用して、移行活動とクラウド運用に関わるすべての関係者の役割と責任を定義します。マトリックスの名前は、マトリックスで定義されている責任の種類、すなわち責任(R)、説明責任(A)、サポート(S)、協議(C)、情報提供(I)に由来します。サポートタイプは任意です。これを含める場合、 RASCI マトリックスと呼ばれ、サポートを除外すると、 RACI マトリックスと呼ばれます。

添付のテンプレートから始めれば、CCoE チームは組織の RACI または RASCI マトリックスを作成できます。テンプレートには、クラウド運用モデルに共通するチーム、役割、タスクが含まれています。このマトリックスの基礎は、運用統合と CCoE 機能に関連するタスクです。ただし、組織の構造やユースケースのニーズに合わせてこのテンプレートをカスタマイズできます。

RACI マトリックスの実装には制限はありません。このアプローチでは、大規模な組織、新興企業、およびその間のあらゆる組織に有効です。小規模な組織では、同じリソースが複数の役割を担うことがあります。

エピック

マトリックスを作成

タスク	説明	必要なスキル
主要な利害関係者を識別します。	クラウド運用モデルの戦略的目標に関連する主要なサービスマネージャーとチームマネージャーを識別します。	プロジェクトマネージャー

タスク	説明	必要なスキル

マトリックステンプレートをカスタマイズします。	添付ファイル セクションでテンプレートをダウンロードし、RACI または RASCI マトリックスを次のように更新します。
	• Cloud Teams のワークシートでは、組織の必要に応じて CCoE ストリーム名、チーム名、チームの説明を更新します。
	• Cloud Rolesワークシートで、組織の必要に応じて役割、チーム名、役割の説明を更新します。
	• RASCI ワークシートで、組織の必要に応じて以下を更新します。
	  • 行 1 と列 A で、CCoE ストリームを更新します。
	  • 行 2 では、チーム名を更新します。
	  • 行 3 の役割名を更新します。
	  • D 列と E 列で、RASCI チャートに含めたい一般的な項目とアクティビティを更新します。
		プロジェクトマネージャー

タスク	説明	必要なスキル
会議の計画を立てます。	1. RASCIの目的をすべての利害関係者に伝えます。 2. 各チームから権限を与えられた代表者が出席できるように、1 回以上の会議を計画します。	プロジェクトマネージャー

タスク	説明	必要なスキル
マトリックスを完成します。	すべての利害関係者との会議では、以下を実行します。 1. 各チームの代表者が出席していることを確認します。各タスクに責任タイプを正確に割り当てるには、チームの参加が必須です。 2. RASCIマトリックスとは何か、またその目的を参加者と確認します。 3. 参加者と責任分担モデル をレビューし、参加者がクラウドのセキュリティに対する組織の責任範囲を理解できるようにします。 4. RASCI ワークシートの各タスクまたはアクティビティについて、F列からAN列に記入して、以下の責任タイプをアサインします。 • 責任 (R) – この役割では、タスクを完了するための作業を実行する責任があります。 • 説明責任 (A) – この役割には、タスクを確実に完了させる責任があります。この役割は、前提条件が満たされていることを確認し、責任者にタスクを委任する責任もあります。	プロジェクトマネージャー

タスク	説明	必要なスキル
	• サポート(S) – この役割は、担当者がタスクを完了できるよう支援します。この責任タイプは任意ですが、従来の RACI マトリックスを作成するために除外することもできます。 • 協議(C) – タスクに関する意見や専門知識については、この職種に相談する必要があります。タスクによっては、この責任タイプは必要ない場合もあります。 • 情報提供(I) – この役割にはタスクの進捗状況を常に了解し、タスクが完了したら通知を受信する必要があります。 • 空白 – この役割はアクティビティやタスクには関与していません。	
RASCI マトリックスを共有します。	RACI または RASCI マトリックスが完成した後、経営陣の承認を取得します。すべての利害関係者がアクセスできる共有リポジトリまたは一元的な場所に保存します。マトリックスの改訂を記録して承認するには、標準の文書管理プロセスを使用することを推薦します。	プロジェクトマネージャー

関連リソース

- AWS責任共有モデル

アタッチメント

このドキュメントに関連する追加コンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してください。「attachment.zip」

Amazon CloudWatch 異常検知により、カスタムメトリクスのアラームを作成

Ram Kandaswamy および Raheem Jiwani、Amazon Web Services

概要

Amazon Web Services (AWS) クラウドでは、Amazon CloudWatch を使用して、メトリクスをモニタリングし、閾値を超えたときに通知を送信し、またはアラームを自動的に変更するアラームを作成できます。

「静的な閾値」による制限を避けるため、過去のパターンに基づいてアラームを作成し、特定のメトリックスが通常の運用時間外になった場合に通知するようにできます。例えば、Amazon API Gateway から API の応答時間をモニタリングし、サービスレベルアグリーメント (SLA) を満たすことを妨げる異常に関する通知を受信することができます。

このパターンは、CloudWatch 異常検出により、カスタムメトリックスを使用する方法を説明します。このパターンは、Amazon CloudWatch Logs Insights でカスタムメトリクスを作成する方法、または AWS Lambda 関数によりカスタムメトリックスを公開する方法を示しています。次に、Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) により、異常検出を設定し、通知を作成する方法を示しています。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブな AWS アカウント。
- SNS トピックは、電子メール通知を送信するように設定できます。詳細については、Amazon SNS ドキュメントの「Amazon SNS の使用開始」を参照してください。
- 「CloudWatch Logs」で設定された既存のアプリケーション。

制限事項

- CloudWatch メトリックスはミリ秒の時間間隔をサポートしていません。レギュラーメトリクスとカスタムメトリクスの粒度の詳細については、「Amazon CloudWatchのよくある質問」を参照してください。

アーキテクチャ

この図表は、次のワークフローを示しています:

1. CloudWatch Logs により作成し、更新されたメトリックスを使用するログは CloudWatch にストリーミングされます。
2. アラームは閾値に基づき開始され、SNS トピックにアラートを送信します。
3. Amazon SNS からメール通知が送信されます。

テクノロジースタック

- CloudWatch
- AWS Lambda
- Amazon SNS

ツール

- Amazon CloudWatch は、信頼性、スケーラビリティ、および柔軟性に優れたモニタリングソリューションを提供します。
- AWS Lambda は、サーバーを準備したり管理したりしなくてもコードを実行できるコンピューティングサービスです。
- Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) は、パブリッシャーからサブスクライバーへのメッセージ配信を提供するマネージドサービスです。

エピック

カスタムメトリクスの異常検知を設定

タスク	説明	必要なスキル
オプション 1-Lambda 関数により、カスタムメトリクスを作成します。	`lambda_function.py` ファイル (添付) をダウンロードして、「AWS Documentation GitHub」で「aws-lambda-developer-guide」リポジト	DevOps エンジニア、AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	リにあるサンプル `lambda_function.py` ファイルを置き換えます。これにより、カスタムメトリクスを CloudWatch Logs に送信するサンプル Lambda 関数が得られます。Lambda 関数は Boto3 API により、CloudWatch と統合します。 Lambda 関数を実行した後、AWS マネジメントコンソールにサインインして CloudWatch コンソールを開くと、公開されたメトリクスは公開された名前空間で使用できます。	

タスク	説明	必要なスキル
オプション 2 — CloudWatch ロググループからカスタムメトリックスを作成します。	AWS マネジメントコンソールにサインインし、CloudWatch コンソールを開いて、[ロググループ] を選択します。メトリックを作成するロググループを選択します。 [アクション] と [メトリクスフィルターの作成] を順に選択します。[フィルターパターン] に、使用するフィルターパターンを入力します。詳細については、CloudWatch ドキュメントの「フィルターとパターンの構文」を参照してください。 フィルターパターンをテストするには、[テストパターン] に 1 つ以上のログイベントを入力します。[ログイベントメッセージ] ボックスのログイベントを区切るために改行が使用されるため、各ログイベントは 1 行以内である必要があります。パターンをテストしたら、[メトリクスの詳細] にメトリクスの名前と値を入力できます。 カスタムメトリクスを作成する手順と詳細については、「CloudWatch のドキュメント」の「ロググループのメト	DevOps エンジニア、AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	リクスフィルターの作成」を参照してください。	
カスタムメトリクスのアラームを作成します。	CloudWatch コンソールで [アラーム] と [アラームの作成] を順に選択します。[メトリクスの選択] をクリックし、前に作成したメトリクスの名前を検索ボックスに入力します。[グラフ化したメトリクス] タブを選び、要件に応じてオプションを設定します。 [条件] で、[静的閾値] の代わりに [異常検知] を選択します。これにより、2 つの標準デフォルト偏差に基づくバンドが表示されます。要件に応じて、閾値を設定できます。 [次へ] を選択します。 **Note** バンドは動的で、データポイントの質によって異なります。さらにデータを集約し始めると、バンドと閾値は自動的に更新されます。	DevOps エンジニア、AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
SNS 通知のセットアップ	[通知] で、アラームが ALARM 状態、OK 状態、または INSUFFICIENT_DATA 状態のときに通知する SNS トピックを選択します。 同じアラーム状態または複数の異なるアラーム状態について複数の通知を送信するには、[Add notification (通知の追加)] を選択します。[次へ] を選択します。アラームの名前と説明を入力します。名前には ASCII 文字のみを含める必要があります。次いで、[次へ] を選択します。 [プレビューと作成] で、情報と条件が正しいことを確認し、[アラームの作成] を選択します。	DevOps エンジニア、AWS DevOps

関連リソース

- 「カスタムメトリクスの CloudWatch への公開」
- 「CloudWatch 異常検出の使用」
- 「アラームイベントと Amazon EventBridge」
- 「Cloud Watch にカスタムメトリクスをプッシュする際に従うべきベストプラクティスにはどのようなものですか?」(ビデオ)
- 「CloudWatch Application Insightsの紹介」(ビデオ)
- 「CloudWatch による異常検知」(ビデオ)

アタッチメント

このドキュメントに関連する追加コンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してください。「attachment.zip」

デフォルトの暗号化で Amazon EBS ボリュームを使用する AWS Cloud9 IDE を作成

Amazon Web Services、Janardhan Malyala および Dhrubajyoti Mukherjee

概要

注意: AWS Cloud9 は新規顧客には利用できなくなりました。の既存のお客様は、通常どおりサービスを AWS Cloud9 引き続き使用できます。詳細はこちら

「デフォルトで暗号化」を使用して、Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームと Amazon Web Services (AWS) クラウド上のスナップショットコピーを強制的に暗号化できます。

デフォルトで暗号化された EBS ボリュームを使用する AWS Cloud9 統合開発環境 (IDE) を作成できます。ただし、AWS Cloud9 の AWS Identity and Access Management (IAM)「サービスにリンクされたロールには」、これらの EBS ボリュームの AWS Key Management Service (AWS KMS) キーにアクセスする必要があります。アクセスが提供されない場合、AWS Cloud9 IDE の起動に失敗し、デバッグが困難になる場合があります。

このパターンでは、EBS ボリュームで使用される AWS KMS キーにAWS Cloud9のサービスにリンクされたロールを追加する手順を提供します このパターンでデフォルトで暗号化された EBS ボリュームを使用する IDE を正常に作成し、起動するための設定を説明します。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブな AWS アカウント。
- EBS ボリュームではデフォルトの暗号化が有効になっています。デフォルトの暗号化の詳細については、「Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) のドキュメント」の「Amazon EBS 暗号化」を参照してください。
- EBS ボリュームを暗号化するための既存「カスタマーマネージド KMS キー」。

> **Note**
>
> AWS Cloud9 用のサービスにリンクされたロールを作成する必要はありません。AWS Cloud9 開発環境を作成すると、AWS Cloud9 によってサービスにリンクされたロールが作成されます。

アーキテクチャ

テクノロジースタック

- AWS Cloud9
- IAM
- AWS KMS

ツール

- 「AWS Cloud9」は、ソフトウェアのコーディング、ビルド、実行、テスト、およびデバッグを支援する統合開発環境 (IDE) です。また、ソフトウェアを AWS クラウドにリリースするのにも役立ちます。
- Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) は、 Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスで使用するブロックレベルストレージのボリュームを提供します。
- 「AWS Identity and Access Management (IAM)」は、AWS リソースへのアクセスを安全に管理し、誰が認証され、使用する権限があるかを制御するのに役立ちます。
- AWS Key Management Service (AWS KMS) は、データの保護に役立つ暗号キーを作成および管理する上で役立ちます。

エピック

デフォルトの暗号化キー値を検索

タスク	説明	必要なスキル
EBS ボリュームのデフォルトの暗号化キー値を記録します。	AWS マネジメントコンソールにサインインし、Amazon SNS コンソールを開きます。[EC2 ダッシュボード] を選択後、[アカウントの属性] で [データ保護とセキュリティ] を選択します。[EBS 暗号化] セクションで、[デフォ	クラウドアーキテクト、DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	ルトの暗号化キー] の値をコピーして記録します。	

AWS KMS キーへのアクセスを提供

タスク	説明	必要なスキル
AWS Cloud9 に EBS ボリュームの KMS キーへのアクセスを提供します。	1. AWS KMS コンソールを開き、[カスタマー管理型のキー] を選択します。Amazon EBS 暗号化に使用する AWS KMS キーを選択して、[キーを表示] を選択します。 2. [キーポリシー] タブで、キーポリシーがテキスト形式で表示されることを確認します。テキストフォームが表示されない場合は、[ポリシービューへの切り替え] を選択します。 3. [編集] を選択します。「追加情報」セクションのコードをポリシーに追加し、[変更の保存] を選択します。ポリシーの変更により、AWS Cloud9 `AWSServiceRoleForAWSCloud9` のサービスにリンクされたロールがキーにアクセスできるようになります。	クラウドアーキテクト、DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	キーポリシー更新の詳細については、「キーポリシーを変更する方法」(AWS KMS のドキュメント)を参照してください。 ⚠ Important AWS Cloud9 のサービスにリンクされたロールは、最初の IDE を起動したときに自動的に作成されます。詳細については、「AWS Cloud9 のドキュメント」の「サービスにリンクされたロールの作成」を参照してください。	

IDE を作成して起動

タスク	説明	必要なスキル
AWS Cloud9 IDE を作成し、起動します。	AWS Cloud9 コンソールを開き、[環境を作成] を選択します。AWS Cloud9 ドキュメントの「EC2 環境を作成する」の手順に従い、要件に応じて IDE を設定します。	クラウドアーキテクト、DevOps エンジニア

関連リソース

- 「AWS Cloud9 に使用される EBS ボリュームを暗号化する」
- 「AWS Cloud9 のサービスにリンクされたロールの編集」
- 「AWS Cloud9 に EC2 環境の作成」

追加情報

AWS KMS キーポリシーの更新

<aws_accountid> は自分の AWS アカウント ID に置き換えます。

```
{
            "Sid": "Allow use of the key",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam::<aws_accountid>:role/aws-service-role/
cloud9.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAWSCloud9"
            },
            "Action": [
                "kms:Encrypt",
                "kms:Decrypt",
                "kms:ReEncrypt*",
                "kms:GenerateDataKey*",
                "kms:DescribeKey"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "Allow attachment of persistent resources",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam::<aws_accountid>:role/aws-service-role/
cloud9.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAWSCloud9"
            },
            "Action": [
                "kms:CreateGrant",
                "kms:ListGrants",
                "kms:RevokeGrant"
            ],
            "Resource": "*",
            "Condition": {
```

```
                "Bool": {
                    "kms:GrantIsForAWSResource": "true"
                }
            }
        }
```

クロスアカウントキーを使用する

クロスアカウント KMS キーを使用する場合は、KMS キーポリシーと組み合わせて権限を使用する必要があります。これにより、キーへのクロスアカウントアクセスが可能になります。Cloud9 環境の作成に使用したアカウントと同じアカウントを使用し、ターミナルで次のコマンドを実行します。

```
aws kms create-grant \
 --region <Region where Cloud9 environment is created> \
 --key-id <The cross-account KMS key ARN> \
 --grantee-principal arn:aws:iam::<The account where Cloud9 environment is
 created>:role/aws-service-role/cloud9.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAWSCloud9 \
 --operations "Encrypt" "Decrypt" "ReEncryptFrom" "ReEncryptTo" "GenerateDataKey"
 "GenerateDataKeyWithoutPlaintext" "DescribeKey" "CreateGrant"
```

このコマンドを実行したら、別のアカウントのキーで EBS 暗号化を使用して Cloud9 環境を作成できます。

タグベースの Amazon CloudWatch ダッシュボードを自動的に作成する

Amazon Web Services、Janak Vadaria、Vinodkumar Mandalapu、RAJNEESH TYAGI

概要

さまざまな Amazon CloudWatch ダッシュボードを手動で作成すると、特に環境を自動的にスケールするために複数のリソースを作成および更新する必要がある場合、時間がかかることがあります。CloudWatch ダッシュボードを自動的に作成および更新するソリューションを使用すると、時間を節約できます。このパターンは、タグ変更イベントに基づいて AWS リソースの CloudWatch ダッシュボードを作成および更新する完全自動化された AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) パイプラインをデプロイして、Golden Signals メトリクスを表示するのに役立ちます。

サイト信頼性エンジニアリング (SRE) では、Golden Signals は、ユーザーまたは消費者の観点からサービスの広範な視点を提供する包括的なメトリックのセットを指します。これらのメトリックは、遅延時間、通信量、エラー、飽和度で構成されます。詳細については、 AWS ウェブサイトの「サイト信頼性エンジニアリング (SRE) とは」を参照してください。

このパターンが提供するソリューションは、イベント駆動型です。ソルーションの展開後、タグ変更イベントを継続的にモニタリングし、CloudWatch ダッシュボードとアラームを自動的に更新します。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブな AWS アカウント
- AWS Command Line Interface (AWS CLI)、インストールおよび設定済み
- v2 AWS CDK の前提条件
- のブートストラップされた環境 AWS
- Python バージョン 3
- AWS SDK for Python (Boto3)、インストール済み
- Node.js バージョン 18 以降
- 用にインストールおよび設定されたノードパッケージマネージャー (npm) AWS CDK
- AWS CDK および に関する中程度 (レベル 200) の知識 AWS CodePipeline

制限事項

このソリューションは現在、次の AWS サービスのみに対して自動ダッシュボードを作成します。

- Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)
- AWS Auto Scaling
- Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)
- Amazon DynamoDB
- AWS Lambda

アーキテクチャ

ターゲットテクノロジースタック

- CloudWatch ダッシュボード
- CloudWatch アラーム

ターゲットアーキテクチャ

1. 設定されたアプリケーション AWS タグまたはコード変更のタグ変更イベントは、更新された CloudWatch ダッシュボードを構築およびデプロイ AWS CodePipeline するためのパイプラインをで開始します。
2. AWS CodeBuild は Python スクリプトを実行してタグを設定したリソースを検索し、リソース IDs を CodeBuild 環境のローカルファイルに保存します。
3. CodeBuild は cdk 同期を実行して、CloudWatch ダッシュボードとアラームをデプロイする CloudFormation テンプレートを生成します。
4. CodePipeline は、指定された AWS アカウント およびリージョンに CloudFormation テンプレートをデプロイします。
5. CloudFormation スタックが正常にデプロイされると、CloudWatch ダッシュボードとアラームを表示できます。

自動化とスケール

このソリューションは、 を使用して自動化されています AWS CDK。このコードは、GitHub の「Amazon CloudWatch の Golden Signals ダッシュボード」リポジトリにあります。追加のスケーリングとカスタムダッシュボードを作成するために、複数のタグキーと値を設定できます。

ツール

Amazon サービス

- Amazon EventBridge は、 AWS Lambda 関数、API 送信先を使用する HTTP 呼び出しエンドポイント、その他のイベントバスなど、さまざまなソースからのリアルタイムデータにアプリケーションを接続するのに役立つサーバーレスイベントバスサービスです AWS アカウント。
- AWS CodePipeline は、ソフトウェアリリースのさまざまなステージを迅速にモデル化および設定し、ソフトウェアの変更を継続的にリリースするために必要なステップを自動化するのに役立ちます。
- AWS CodeBuild は完全な管理型の構築サービスです。ソースコードのコンパイル、ユニットテストの実行、すぐに展開できるアーティファクトの生成に役立ちます。
- AWS Command Line Interface (AWS CLI) は、コマンドラインシェルのコマンドを通じて AWS のサービスを操作するのに役立つオープンソースツールです。
- AWS Identity and Access Management (IAM) は、誰を認証し、誰に使用する権限を付与するかを制御することで、 AWS リソースへのアクセスを安全に管理するのに役立ちます。
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、あらゆる量のデータを保存、保護、取得できるクラウドベースのオブジェクトストレージサービスです。

ベストプラクティス

安全に関する最良の手法として、パイプラインに接続するソースリポジトリには暗号化と認証が使用できます。その他の最良の手法については、「CodePipeline ドキュメント」の「CodePipeline のベストプラクティスとユースケース」を参照してください。

エピック

サンプルアプリケーションを設定して展開する

タスク	説明	必要なスキル
サンプルアプリケーションを設定して展開する。	1. 次のコマンドを使用して、GitHub のサンプルコードリポジトリを複製します。	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	`git clone https://github.com/aws-samples/golden-signals-dashboards-sample-app` 2. コンピュータ上の複製されたリポジトリに移動し、任意の エディタで `src/project-settings.ts` ファイルを開きます。 3. AWS リソースタグとアプリケーションマッピングに従って `projectSettings` 定数値を変更します。 4. `AWS_ACCOUNT` 、`AWS_REGION` 、および `GS_DASHBOARD_INSTANCE` の環境変数を設定します。 • を AWS アカウントのアカウント ID `AWS_ACCOUNT` に設定します。 • `AWS_REGION` をサンプルアプリケーションを展開しようとするリージョンに設定します。 • `GS_DASHBOARD_INSTANCE` を開発環境に応じて、`dev`、`test`、または `prod` に設定します。(このパターンで説明さ	

タスク	説明	必要なスキル
	れているテスト手順には `test` をお勧めします。) 5. AWS 認証情報 AWS CLI を使用して をセットアップします。詳細については、 AWS CLI ドキュメントの「コマンドを使用した構成設定の設定と表示」を参照してください。 6. 次のコマンドを実行して、Golden Signals ダッシュボードのサンプルアプリケーションを展開します。 `sh deploy.sh`	

タスク	説明	必要なスキル
ダッシュボードとアラームを自動的に作成する。	サンプルアプリケーションを展開した後、このソリューションが対応する任意のリソースを予定したタグ値で作成できます。これにより、指定したダッシュボードとアラームが自動的に作成されます。 このソリューションをテストするには、 AWS Lambda 関数を作成します。 1. サンプルアプリケーションをデプロイ AWS リージョン した AWS マネジメントコンソール の にサインインします。 2. Lambda コンソール (https://console.aws.amazon.com/lambda/) を開きます。 3. [関数の作成] を選択し、関数名を入力します。 4. [詳細設定] ペインで、[タグを有効化] を選択した後、[新しいタグを追加] を選択します。次のキーと値を入力します。 • キー: `AutoDashboard` • 値: `True` 5. [関数の作成] を選択してください。	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	Lambda 関数はコードパイプラインをすぐに開始し、その特定の Lambda 関数のダッシュボードとアラームを自動的に作成します。 6. 自動的に作成されたダッシュボードとアラームを表示するには、https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/ で CloudWatch コンソールを開きます。`projectSettings` 定数 (デフォルトでは APP1-lambda) で指定した関数のカスタムダッシュボードとアラームを表示できます。 7. Lambda 関数のダッシュボードを選択して、このソリューションの一部として作成された追加の自動的に作成されたダッシュボードを表示します。 8. Amazon RDS、Amazon SNS、 AWS Auto Scaling DynamoDB などの他のサービスに対してこれらのステップを繰り返して、関連付けられたダッシュボードを生成します。Amazon RDS の例として、「追加情報」セクションを参照してください。	

サンプルアプリケーションを削除する

タスク	説明	必要なスキル
golden-signals-dashboard コンストラクトを削除する。	1. サンプルアプリケーションによって作成されたすべての CloudFormation スタックを削除するには、AWS_ACCOUNT 、AWS_REGION 、および GS_DASHBOARD_INSTANCE 環境変数を再設定する必要があります。destroy.sh コマンドには、次の設定が必要です。 • AWS_ACCOUNT は、アカウントの AWS アカウント ID です。 • AWS_REGION は、サンプルアプリケーションを展開したリージョンです。 • GS_DASHBOARD_INSTANCE は以前の設定に基づいて、dev、test、または prod です。 2. AWS 認証情報 AWS CLI を使用して をセットアップします。 3. 次のコマンドを実行して、サンプルアプリケーションと関連するすべての CloudFormation スタックを削除します。	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	`sh destroy.sh`	

トラブルシューティング

問題	ソリューション
Python コマンドが見つかりません (`findresources.sh` の 8 行目を参照)。	Python インストールのバージョンを確認します。Python バージョン 3 をインストールしている場合は、`resources.sh` ファイルの 8 行目で `python` を `python3` に置き換え、`sh deploy.sh` コマンドを再度実行してソリューションを展開します。

関連リソース

- ブートストラップ (AWS CDK ドキュメント)
- 名前付きプロファイルの使用 (AWS CLI ドキュメント)
- AWS CDK ワークショップ

追加情報

次の図は、このソリューションの一部として作成された Amazon RDS のサンプルダッシュボードを示しています。

AWS のランディングゾーンの設計を文書化する

Amazon Web Services、Michael Daehnert、Florian Langer、および Michael Lodemann

概要

ランディングゾーンは、セキュリティとコンプライアンスのベストプラクティスに基づく、優れたアーキテクチャ設計のマルチアカウント環境です。これは、すべての組織単位 (OUs) AWS アカウント、ユーザー、およびその他のリソースを保持するエンタープライズ全体のコンテナです。ランディングゾーンは、あらゆる規模のエンタープライズのニーズに合わせてスケーリングできます。 AWS には、 を使用するサービスベースのランディングゾーンAWS Control Towerと、構築するカスタマイズされたランディングゾーンの 2 つのオプションがあります。オプションごとに異なるレベルの AWS 知識が必要です。

AWS ランディングゾーンのセットアップを自動化することで時間を節約 AWS Control Tower するために作成された 。 AWS Control Tower は によって管理 AWS され、 のベストプラクティスとガイドラインを使用して基盤環境を作成します。 は、 AWS Service Catalogや などの統合サービス AWS Control Tower を使用してランディングゾーンにアカウントをプロビジョニングしAWS Organizations、それらのアカウントへのアクセスを管理します。

AWS ランディングゾーンプロジェクトは、要件、実装の詳細、運用アクション項目によって異なります。ランディングゾーンの実装ごとに処理する必要があるカスタマイズがあります。これには、アクセス管理の処理方法、使用するテクノロジースタック、運用における優秀性のモニタリング要件の詳細が含まれます (ただし、これらに限定されません)。このパターンでは、ランディングゾーンプロジェクトを文書化するのに役立つテンプレートを提供します。テンプレートを使用すると、プロジェクトをより迅速に文書化でき、開発チームと運用チームにランディングゾーンを理解してもらいやすくなります。

前提条件と制限事項

制限事項

このパターンは、ランディングゾーンの詳細や、ランディングゾーンの実装方法を説明するものではありません。これらのトピックの詳細については、「関連リソース」セクションを参照してください。

エピック

設計ドキュメントを作成する

タスク	説明	必要なスキル
主要な利害関係者を特定する。	ランディングゾーンにリンクされている主要なサービスとチームマネージャーを特定します。	プロジェクトマネージャー
テンプレートをカスタマイズする。	「添付ファイル」セクションでテンプレートをダウンロードし、テンプレートを次のように更新します。 1. 組織のランディングゾーンまたはプロセスに適用されないセクションをすべて削除します。 2. 組織に固有のセクションを追加します。	プロジェクトマネージャー
テンプレートを完了する。	ステークホルダーとの会議で、または write-and-review プロセスを使用して、次のようにテンプレートを完了します。 1. 青いボックスのガイダンスと情報を使用して、各セクションを完了します。 2. 黄色のフィールドを、組織のカスタム値に置き換えるか、削除します。 3. イメージフィールドをカスタムアーキテクチャまたは	プロジェクトマネージャー

タスク	説明	必要なスキル
	フロー図に置き換えるか、削除します。 4. テンプレートの改訂履歴と寄稿者セクションに入力します。	
設計ドキュメントを共有する。	ランディングゾーンの設計ドキュメントが完了したら、すべてのステークホルダーがアクセスできる共有リポジトリまたは一元的保管場所に保存します。設計ドキュメントの改訂を記録して承認するには、標準の文書管理プロセスを使用することをお勧めします。	プロジェクトマネージャー

関連リソース

- AWS Control Tower ドキュメント
  - AWS Control Tower ランディングゾーンを計画する
  - AWSAWS Control Tower ランディングゾーンのマルチアカウント戦略
  - ランディングゾーンのセットアップに関する管理上のヒント
  - ランディングゾーン設定の期待値
- (AWS ソリューションライブラリ) のカスタマイズ AWS Control Tower
- 安全でスケーラブルなマルチアカウント AWS 環境のセットアップ (AWS 規範ガイダンス)

アタッチメント

このドキュメントに関連する追加コンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してください。「attachment.zip」

AWS CDK を使用して複数の AWS リージョン、アカウント、OU にわたって Amazon DevOps Guru を有効にすることで、運用パフォーマンスを向上させます。

Amazon Web Services、Dr. Rahul Sharad Gaikwad

概要

このパターンは、TypeScript の AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) を使用して、複数の Amazon Web Services (AWS) リージョン、アカウント、および組織単位 (OU) にわたって Amazon DevOps Guru サービスを有効にする手順を示しています。各アカウントにログインしてアカウントごとに個別に DevOps Guru を有効にする代わりに、AWS CDK スタックを使用して管理者 (プライマリ) AWS アカウントから AWS CloudFormation StackSets をデプロイし、複数のアカウントで Amazon DevOps Guru を有効にすることができます。

Amazon DevOps Guru は、アプリケーションの可用性を向上させ、運用上の問題をより迅速に解決するのに役立つ人工知能運用 (AIOps) 機能を提供します。DevOps Guru は、機械学習 (ML) を活用したレコメンデーションを適用することで、機械学習の専門知識を必要とせずに手作業を軽減します。DevOps Guru はリソースと運用データを分析します。異常を検出すると、問題への対処に役立つ指標、イベント、および推奨事項が表示されます。

このパターンでは、Amazon DevOps Guru を有効にするための 3 つのデプロイオプションについて説明します。

- 複数のアカウントとリージョンですべてのスタックリソース用
- OU のすべてのスタックリソース用
- 複数のアカウントとリージョンで特定のスタックリソース用

前提条件と制限

前提条件

- アクティブなAWS アカウント
- AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI)は、「インストール」および「設定」されています。(AWS CLI ドキュメントの「AWS CLI のインストール、更新、アンインストール」を参照してください)。

- AWS CDK ツールキット、インストールおよび設定 (AWS CDK ドキュメントの AWS CDK ツールキットを参照してください)。
- ノードPackage マネージャー (npm)。TypeScript で AWS CDK 用にインストールおよび構成されています。詳細については、npm ドキュメントの [Node.js と npm のダウンロードとインストール] を参照してください。
- Python3 をインストールして設定し、Python スクリプトを実行してサンプルのサーバーレスアプリケーションにトラフィックを注入します。(Python ドキュメントの「Python の設定と使用方法」を参照してください)。
- Pip、Python リクエストライブラリをインストールするようにインストールおよび設定されています。(PyPL Web サイトの「pip インストール手順」を参照してください)。

製品バージョン

- AWS CDK ツールキットバージョン 1.107.0 またはそれ以降
- バージョン 7.9.0 以降
- Node.js バージョン 15.3.0 以降

アーキテクチャ

テクノロジー

このパターンのアーキテクチャには以下のサービスが含まれます。

- Amazon DevOps Guru
- AWS CloudFormation
- Amazon API Gateway
- AWS Lambda
- Amazon DynamoDB
- Amazon CloudWatch
- AWS CloudTrail

AWS CDK スタック

このパターンでは、次の AWS CDK スタックを使用します。

- `CdkStackSetAdminRole`— AWS Identity and Access Management (IAM) 管理者ロールを作成して、管理者とターゲットアカウントの間に信頼関係を確立します。
- `CdkStackSetExecRole`— 管理者アカウントを信頼する IAM ロールを作成します。
- `CdkDevopsGuruStackMultiAccReg`— すべてのスタックで DevOps Guru を有効にし、すべてのスタックで DevOps Guru を有効にし、Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 通知を設定します。
- `CdkDevopsGuruStackMultiAccRegSpecStacks`— 特定のスタックの複数の AWS リージョンとアカウントで DevOps Guru を有効にし、Amazon SNS 通知を設定します。
- `CdkDevopsguruStackOrgUnit`— 複数の OU で DevOps Guru を有効にし、Amazon SNS 通知を設定します。
- `CdkInfrastructureStack`— API ゲートウェイ、Lambda、DynamoDB などのサンプルサーバーレスアプリケーションコンポーネントを管理者アカウントにデプロイして、フォールトインジェクションとインサイト生成を実演します。

サンプルアプリケーションのアーキテクチャ

次の図は、複数のアカウントとリージョンでデプロイされたサンプルサーバーレスアプリケーションのアーキテクチャを示しています。このパターンでは、管理者アカウントを使用してすべての AWS CDK スタックをデプロイします。また、管理者アカウントを DevOps Guru をセットアップするためのターゲットアカウントの 1 つとして使用します。

1. DevOps Guru を有効にすると、まず各リソースの動作のベースラインを設定し、次に CloudWatch が販売するメトリクスから運用データを取り込みます。
2. 異常を検出すると、CloudTrail からのイベントと関連付けてインサイトを生成します。
3. このインサイトでは、相関関係のある一連のイベントと規定された推奨事項が提供されるため、オペレーターは犯人のリソースを特定できます。
4. Amazon SNS は通知メッセージをオペレータに送信します。

自動化とスケール

このパターンで提供される「GitHub リポジトリ」は、AWS CDK をinfrastructure as code (IaC ツールとして使用して、このアーキテクチャの設定を作成します。AWS CDK は、リソースを調整し、複数の AWS アカウント、リージョン、OU にわたって DevOps Guru を有効にするのに役立ちます。

ツール

AWS サービス

- AWS CDK — AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) は、サポートされている 5 つのプログラミング言語 (TypeScript、JavaScript、Python、Java、C#) のいずれかのコードとしてクラウドインフラストラクチャを定義するのに役立ちます。
- AWS CLI — AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI) は、AWS のサービスやリソースを操作するための一貫したコマンドラインインターフェイスを提供する統合ツールです。

Code

このパターンのソースコードは、GitHub の「Amazon DevOps Guru」CDK サンプルリポジトリにあります。AWS CDK コードはTypeScript で記述されています。リポジトリを複製して使用するには、次のセクションの指示に従います。

> **Important**
>
> このパターンのストーリーには、UNIX、Linux、macOS 向けにフォーマットされた AWS CDK および AWS CLI コマンドの例が含まれています。Windows の場合は、各行末のバックスラッシュ (\) Unix 連結文字をキャレット (^) に置き換えてください。

エピック

デプロイ用の AWS リソースの準備

タスク	説明	必要なスキル
AWS の名前付きプロファイルを設定します。	マルチアカウント環境にスタックをデプロイするには、以下のように AWS の名前付きプロファイルを設定します。 管理者アカウントの変更 `$aws configure --profile administrator`	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル

	<pre>AWS Access Key ID
	 [****]: <your-adm
	inistrator-access-
	key-ID>
	AWS Secret Access
	 Key [****]: <your-adm
	inistrator-secret-
	access-key>
	Default region name
	 [None]: <your-adm
	inistrator-region>
	Default output format
	 [None]: json</pre>
	ターゲットアカウントの場合：
	<pre>$aws configure --profile
	 target
	AWS Access Key ID
	 [****: <your-target-
	access-key-ID>
	AWS Secret Access Key
	 [****]: <your-target-
	secret-access-key>
	Default region name
	 [None]: <your-target-
	region>
	Default output format
	 [None]: json</pre>
	詳細については、AWS CLI ドキュメントの「名前を指定されたプロファイルを使用する」を参照してください。	

タスク	説明	必要なスキル
AWS プロファイル設定を確認します。	(オプション) AWS CLI ドキュメントの「設定の設定と表示」の手順に従って、`credentials` および`config`ファイル内の AWS プロファイル設定を確認できます。	DevOps エンジニア
AWS CDK のバージョンを確認してください。	次のコマンドを実行して、AWS CDK Toolkit のバージョンを確認します。 `$cdk --version` このパターンには、バージョン 1.107.0 以降が必要です。以前のバージョンの AWS CDK を使用している場合は、「AWS CDK ドキュメント」の指示に従って更新してください。	DevOps エンジニア
プロジェクトコードをクローニングします。	以下のコマンドを使用して、このパターンの GitHub リポジトリをクローンします。 `$git clone https://github.com/aws-samples/amazon-devopsguru-cdk-samples.git`	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル

パッケージの依存関係をインストールし、TypeScript ファイルをコンパイルします。	パッケージの依存関係をインストールし、次のコマンドを実行して TypeScript ファイルをコンパイルします。
	`$cd amazon-devopsguru-cdk-samples`
	`$npm install`
	`$npm fund`
	これらのコマンドは、すべてのパッケージをサンプルリポジトリからインストールします。
	Important
	パッケージが見つからないというエラーが表示される場合は、以下のいずれかのコマンドを使用してください。
	`$npm ci`
	または
	`$npm install -g @aws-cdk/<package-name>`
	パッケージ名とバージョンのリストは、`/amazon-devopsguru-cdk-samples/package.json` ファ
		DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	イルのDependencies セクションにあります。詳細については、npm ドキュメントの「npm ci」と「npm install」を参照してください。	

AWS CDK スタックをビルド (合成) する

タスク	説明	必要なスキル
Amazon SNS 通知用の E メールアドレスを設定します。	Amazon SNS 通知用の E メールアドレスを指定するには、次の手順に従います。 1. ファイル/amazon-devopsguru-cdk-samples/lib/cdk-devopsguru-multi-acc-reg-stack.ts と/amazon-devopsguru-cdk-samples/lib/cdk-devopsguru-org-uni-stack.ts を編集します. 2. DevOpsGuruTopic 、Subscription セクションで、Endpointパラメーターをメールアドレスで更新します。 3. ファイルを保存して閉じます。	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル

Go プロジェクトを構築します。	以下のコマンドを実行してプロジェクトコードをビルドし、スタックを合成します。
	`npm run build && cdk synth`
	次のような出力が表示されます:
	`$npm run build && cdk synth`
	`> cdk-devopsguru@0.1.0 build`
	`> tsc`
	`Successfully synthesized to ~/amazon-devopsguru-cdk-samples/cdk.out`
	`Supply a stack id (CdkDevopsGuruStackMultiAccReg,CdkDevopsGuruStackMultiAccRegSpecStacks, CdkDevopsguruStackOrgUnit, CdkInfrastructureStack, CdkStackSetAdminRole, CdkStackSetExecRole) to display its template.`
	詳細と手順については、AWS CDK ドキュメントの「初めての AWS CDK アプリケーション」を参照してください。
		DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル

AWS CDK スタックを一覧表示します。	以下のコマンドを実行して、全てのAWS CDK スタックをリストアップします。
	`$cdk list`
	コマンドによって、次のリストが表示されます。
	`CdkDevopsGuruStack`
	`MultiAccReg`
	`CdkDevopsGuruSt`
	`ackMultiAccRegSpec`
	`Stacks`
	`CdkDevopsguruStackOr`
	`gUnit`
	`CdkInfrastructureStac`
	`k`
	`CdkStackSetAdminRole`
	`CdkStackSetExecRole`
		DevOps エンジニア

オプション 1-複数のアカウントのすべてのスタックリソースで DevOps Guru を有効にする

タスク	説明	必要なスキル
IAM ロールを作成するための AWS CDK スタックをデプロイします。	このパターンでは、「AWS CloudFormation StackSets」を使用して複数のアカウントにわたってスタックオペレーションを実行します。初めてスタックセットを作成する場合は、次の IAM ロールを作成して、必要な権限を AWS アカウントに設定する必要があります。	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	• `AWSCloudFormationStackSetAdministrationRole` • `AWSCloudFormationStackSetExecutionRole` **Note** ロールにはこれらの正確な名前が必要です。 1. 次の CLI コマンドを実行して、管理者 (プライマリ) アカウントで IAM `AWSCloudFormationStackSetAdministrationRole` ロールを作成します。 `$cdk deploy CdkStackSetAdminRole --profile administrator` 2. スタックインスタンスを実行したいすべてのターゲットアカウントに IAM `AWSCloudFormationStackSetExecutionRole` ロールを作成します。このロールを作成するには、次の CLI コマンドを実行します。	

タスク	説明	必要なスキル

	`$cdk deploy CdkStackSetExecRole \`
	`  --parameters AdministratorAccountId=<administrator-account-ID> \`
	`  --profile administrator`
	
	`$cdk deploy CdkStackSetExecRole \`
	`  --parameters AdministratorAccountId=<administrator-account-ID> \`
	`  --profile target`
	
	詳細については、AWS CloudFormation ドキュメントの「自己管理型のアクセス許可の承認」を参照してください。	

タスク	説明	必要なスキル
複数のアカウントで DevOps Guru を有効にするための AWS CDK スタックをデプロイします。	AWS CDK `CdkDevopsGuruStackMultiAccReg` スタックは、複数のアカウントとリージョンにスタックインスタンスをデプロイするためのスタックセットを作成します。スタックをデプロイするには、指定されたパラメータを使用して次の CLI コマンドを実行します。 `$cdk deploy CdkDevopsGuruStackMultiAccReg \ --profile administrator \ --parameters AdministratorAccountId=<administrator-account-ID> \ --parameters TargetAccountId=<target-account-ID> \ --parameters RegionIds="<region-1>,<region-2>"` 現在、Amazon DevOps Guru は「DevOps Guru に関するよくある質問」に記載されている AWS リージョンでご利用いただけます。	DevOps エンジニア

オプション 2-OU 全体のすべてのスタックリソースで DevOps Guru を有効にする

タスク	説明	必要なスキル
OU ID を抽出します。	「AWS Organizations」コンソールで、DevOps Guru を有効にする組織ユニットの ID を特定します。	DevOps エンジニア
OU のサービス管理権限を有効にします。	アカウント管理に AWS Organizations を使用している場合は、サービス管理のアクセス権限を付与して DevOps Guru を有効にする必要があります。IAM ロールを手動で作成する代わりに、「組織ベースの信頼できるアクセスとサービスにリンクされたロール (SLR」) を使用してください。	DevOps エンジニア

AWS CDK スタックをデプロイして、複数の OU で DevOps の達人を活用しましょう。	AWS CDK `CdkDevopsguruStackOrgUnit` スタックにより、OU 間で DevOps Guru サービスを有効にすることができます。スタックをデプロイするには、指定されたパラメータを使用して次のコマンドを実行します。
	
	`$cdk deploy CdkDevopsguruStackOrgUnit \`
	`  --profile administrator \`
	`  --parameters RegionIds="<region-1>,<region-2>" \`
		DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	`--parameters OrganizationalUnitIds="<OU-1>,<OU-2>"`	

オプション 3-複数のアカウントにわたる特定のスタックリソースの DevOps Guru を有効にする

タスク	説明	必要なスキル
IAM ロールを作成するための AWS CDK スタックをデプロイします。	最初のオプションで示した必要な IAM ロールをまだ作成していない場合は、まず作成してください。 1. 次の CLI コマンドを実行して、管理者 (プライマリ) アカウントで IAM `AWSCloudFormationStackSetAdministrationRole` ロールを作成します。 `$cdk deploy CdkStackSetAdminRole --profile administrator` 2. スタックインスタンスを実行したいすべてのターゲットアカウントに IAM `AWSCloudFormationStackSetExecutionRole` ロールを作成します。このロールを作成するには、CLI コマンドを実行します。	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル

	<pre>$cdk deploy CdkStackSetExecRole \
	  --parameters AdministratorAccountId=<administrator-account-ID> \
	  --profile administrator
	
	$cdk deploy CdkStackSetExecRole \
	  --parameters AdministratorAccountId=<administrator-account-ID> \
	  --profile target</pre>
	詳細については、AWS CloudFormation ドキュメントの「自己管理型のアクセス許可の承認」を参照してください。	

タスク	説明	必要なスキル
既存のスタックを削除します。	最初のオプションを使用してすべてのスタックリソースで DevOps Guru を有効にしている場合は、次のコマンドを使用して古いスタックを削除できます。 `$cdk destroy CdkDevopsGuruStackMultiAccReg --profile administrator` あるいは、スタックを再デプロイするときに `RegionIds` パラメータを変更することで、「スタックはすでに存在している」エラーを回避することができます。	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
AWS CDK スタックをスタックリストで更新します。	1. /amazon-devopsguru-cdk-samples/lib/cdk-devopsguru-multi-acc-reg-spec-stack.ts ファイルを編集します。 2. Resources 、CloudFormation 、StackNames の下に、DevOps Guru を有効にするスタックを一覧表示します。デモ用にパラメータでCdkInfrastructureStack スタックを指定していますが、このエントリは必要に応じて編集できます。 3. ファイルを保存して閉じます。 4. 以下を実行して、スタックテンプレートを合成して更新する `$cdk synth`	データエンジニア

タスク	説明	必要なスキル
AWS CDK スタックをデプロイして、複数のアカウントにまたがる特定のスタックリソースで DevOps Guru を有効にします。	AWS CDK CdkDevopsGuruStackMultiAccRegSpecStacks スタックにより、DevOps Guru は複数のアカウントにまたがる特定のスタックリソースに対応できるようになります。以下のコマンドを実行して、API をデプロイします。 `$cdk deploy CdkDevopsGuruStackMultiAccRegSpecStacks \ --profile administrator \ --parameters AdministratorAccountId=<administrator-account-ID> \ --parameters TargetAccountId=<target-account-ID> \ --parameters RegionIds="<region-1>,<region-2>"` **Note** 以前にオプション 1 でこのスタックをデプロイしたことがある場合は、「スタックが既に存在している」エラーを回避するために RegionIds パラメータを変更してください (必ず利用可能な	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	リージョンから選択してください)。	

AWS CDK インフラストラクチャスタックをデプロイ

タスク	説明	必要なスキル
サンプルのサーバーレスインフラストラクチャースタックをデプロイします。	AWS CDK `CdkInfrastructureStack` スタックは API ゲートウェイ、Lambda、DynamoDB テーブルなどのサーバーレスコンポーネントをデプロイして、DevOps Guru のインサイトを実証します。以下のコマンドを実行して、API をデプロイします。 `$cdk deploy CdkInfrastructureStack --profile administrator`	DevOps エンジニア
DynamoDB にサンプルレコードを挿入します。	次のコマンドを実行して、DynamoDB テーブルにサンプルレコードを設定します。`populate-shops-dynamodb-table.json` スクリプトの正しいパスを指定します。 `$aws dynamodb batch-write-item \ --request-items file://scripts/pop`	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル

	ulate-shops-dynamodb-table.json \
	  --profile administrator
	
	コマンドによって以下の出力が表示されます。
	
	{
	  "UnprocessedItems": {}
	}	

タスク	説明	必要なスキル
DynamoDB に挿入されたレコードを確認します。	DynamoDB テーブルにpopulate-shops-dynamodb-table.json ファイルのサンプルレコードが含まれていることを確認するには、AWS CDK スタックの出力として公開されている ListRestApiEndpointMonitorOperator API の URL にアクセスします。この URL は、CdkInfrastructureStack スタックの AWS CloudFormation コンソールの「出力」タブにもあります。出力は次の例のようになります： CdkInfrastructureStack.CreateRestApiMonitorOperatorEndpointD1D00045 = https://oure17c5vob.execute-api.<your-region>.amazonaws.com/prod/ CdkInfrastructureStack.ListRestApiMonitorOperatorEndpointABBDB8D8 = https://cdff8icfrn4.execute-api.<your-region>.amazonaws.com/prod/	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
リソースのベースラインが完了するまでお待ちください。	このサーバーレススタックには、いくつかのリソースがあります。2 時間待ってから次のステップを実行することをお勧めします。このスタックを本番環境にデプロイした場合、DevOps Guru で監視対象として選択したリソースの数によっては、ベースラインが完了するまでに最大 24 時間かかる場合があります。	DevOps エンジニア

DevOps Guru のインサイトの生成

タスク	説明	必要なスキル
AWS CDK インフラストラクチャスタックを更新します。	DevOps Guru のインサイトを試すには、設定を変更して一般的な運用上の問題を再現できます。 1. `/amazon-devopsguru-cdk-samples/lib/infrastructure-stack.ts` ファイルを編集します。 2. `DDB Table`セクションで、DynamoDB テーブルの読み込み容量を 5 から 1 に変更します。 3. ファイルを保存して閉じます。 4. 次のコマンドを実行して、更新された AWS CDK イ	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル

	ンフラストラクチャスタックを合成してデプロイします。
	
	`$cdk synth`
	`$cdk deploy CdkInfrastructureStack --profile administrator`	

タスク	説明	必要なスキル
API に HTTP リクエストを注入します。	HTTP リクエストの形式で `ListRestApiMonitorOperatorEndpointxxxx` API にイングレストラフィックを注入します。 1. Python スクリプト `/amazon-devopsguru-cdk-samples/scripts/sendAPIRequest.py` を実行します。 2. `ListRestApiMonitorOperatorEndpointxxxx` の API リンクで`url`変数を更新します。この URL は、AWS CDK 「デプロイ」コマンドの出力または AWS Cloudformation コンソールのスタックの「出力」タブにあります。 3. ファイルを保存して閉じます。 4. 次のコマンドを使用して、Python スクリプトを実行します。 `$python sendAPIRequest.py` 5. 必ず 200 ステータスコードを取得してください。 6. トラフィックを高速で注入するには、複数の (できれば 4 つの) 端末でスクリプ	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	トを実行する必要がある場合があります。 7. スクリプトが約 10 分間ループで実行されると、「DevOps Guru」コンソールに運用上のインサイトが表示されます。	
DevOps Guru Insight の表示	標準的な条件下では、DevOps Guru ダッシュボードの継続的なインサイトカウンターにはゼロが表示されます。異常を検出すると、インサイトという形でアラートが生成されます。ナビゲーションペインで「インサイト」を選択すると、概要、集計指標、関連イベント、推奨事項など、異常の詳細が表示されます。インサイトのレビューの詳細については、「Amazon DevOps Guru を使用して AIOps で運用上の洞察を得る」というブログ投稿を参照してください。	DevOps エンジニア

クリーンアップ

タスク	説明	必要なスキル
リソースをクリーンアップして削除する。	このパターンを確認したら、追加料金が発生しないように、作成したリソースを削除	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル

	する必要があります。以下のコマンドを実行します。
	
	`$cdk destroy CdkDevopsGuruStackMultiAccReg --profile administrator`
	`$cdk destroy CdkDevopsguruStackOrgUnit --profile administrator`
	`$cdk destroy CdkDevopsGuruStackMultiAccRegSpecStacks --profile administrator`
	`$cdk destroy CdkInfrastructureStack --profile administrator`
	`$cdk destroy CdkStackSetAdminRole --profile administrator`
	`$cdk destroy CdkStackSetExecRole --profile administrator`
	`$cdk destroy CdkStackSetExecRole --profile target`	

関連リソース

- Amazon DevOps Guru を使用して AIOps による運用上の洞察を得る
- AWS CloudFormation StackSets を使用して、複数のアカウントとリージョンにわたって Amazon DevOps Guru を簡単に設定できます
- DevOps の達人ワークショップ

Account Factory for Terraform を使用して複数のアカウントのアクセス許可セットを管理する

Amazon Web Services、Anand Krishna Varanasi と Siamak Heshmati

概要

このパターンは、AWS Control Tower Account Factory Terraform (AFT) を と統合AWS IAM アイデンティティセンターして、複数の に対するアクセス許可を AWS アカウント 大規模に設定するのに役立ちます。このアプローチでは、カスタム AWS Lambda 関数を使用して、組織として管理 AWS アカウント される へのアクセス許可セットの割り当てを自動化します。これにより、プラットフォームエンジニアリングチームによる手動介入が必要なくなるため、プロセスが合理化されます。このソリューションでは、運用効率、セキュリティ、一貫性を高めることができます。これにより、 の安全で標準化されたオンボーディングプロセスが促進され AWS Control Tower、クラウドインフラストラクチャの俊敏性と信頼性を優先する企業にとって不可欠です。

前提条件と制限

前提条件

- AWS アカウント、 で管理されます AWS Control Tower。詳細については、「 の開始方法 AWS Control Tower」を参照してください。
- Account Factory for Terraform が環境内の専用アカウントにデプロイされていること。詳細については、「Deploy AWS Control Tower Account Factory for Terraform」を参照してください。
- IAM アイデンティティセンターインスタンスが環境内でセットアップされていること。詳細については、「Getting started with IAM Identity Center」を参照してください。
- アクティブな IAM アイデンティティセンターグループが設定されていること。 詳細については、「Add groups to your IAM アイデンティティセンターディレクトリ」を参照してください。
- Python 3.9 以降がインストールされている

制限事項

- このソリューションは、 AWS Control Towerを通じて管理されているアカウントでのみ使用できます。このソリューションは、Account Factory for Terraform を使用してデプロイされます。
- このパターンには、ID ソースとの ID フェデレーションをセットアップする手順は含まれません。このセットアップを完了する方法の詳細については、IAM アイデンティティセンターのドキュメントの「IAM Identity Center identity source tutorials」を参照してください。

アーキテクチャ

AFT の概要

AFT は、 AWS Control Towerでアカウントのプロビジョニングとカスタマイズを支援する Terraform パイプラインをセットアップします。AFT は、アカウントプロビジョニングのプロセスを自動化する GitOps モデルに従います AWS Control Tower。アカウントリクエストの Terraform ファイルを作成し、それをリポジトリにコミットします。これにより、アカウントプロビジョニングのための AFT ワークフローが開始されます。アカウントプロビジョニングが完了すると、AFT は追加のカスタマイズ手順を自動的に実行できます。詳細については、 AWS Control Tower ドキュメントの「AFT アーキテクチャ」を参照してください。

AFT には、次のメインリポジトリが用意されています。

- `aft-account-request` – このリポジトリには、 AWS アカウントを作成または更新するための Terraform コードが格納されています。
- `aft-account-customizations` – このリポジトリには、アカウントごとにリソースを作成またはカスタマイズするための Terraform コードが格納されています。
- `aft-global-customizations` – このリポジトリには、すべてのアカウントのリソースを大規模に作成またはカスタマイズするための Terraform コードが格納されています。
- `aft-account-provisioning-customizations` – このリポジトリは、AFT によって作成され、管理される特定のアカウントにのみ適用されるカスタマイズを管理します。例えば、このリポジトリを使用して、IAM アイデンティティセンターでユーザーまたはグループの割り当てをカスタマイズしたり、アカウント閉鎖を自動化したりできます。

ソリューションの概要

このカスタムソリューションには、 AWS Step Functions ステートマシンと、複数のアカウントのユーザーとグループに権限セットを割り当てる AWS Lambda 関数が含まれています。このパターンでデプロイされたステートマシンは、既存の AFT `aft_account_provisioning_customizations` ステートマシンと一緒に動作します。ユーザーは、新しい AWS アカウント の作成時またはアカウントの作成後に、IAM Identity Center のユーザーとグループの割り当てを更新するリクエストを送信します。そのために、`aft-account-request` リポジトリの変更をプッシュします。アカウントの作成または更新のリクエストを送信すると、Amazon DynamoDB Streams でストリームが開始されます。これにより、ターゲットの IAM Identity Center ユーザーとグループを更新する Lambda 関数が開始されます AWS アカウント。

以下に示すのは、ターゲットユーザーとグループへのアクセス許可セットの割り当てのために Lambda 関数で指定できるパラメータの例です。

```
custom_fields = {
    "InstanceArn"         = "<Organization ID>",
    "PermissionSetArn"    = "<Permission set ARN>",
    "PrincipalId"         = "<Principal ID>",
  }
```

このステートメントのパラメータは次のとおりです。

- `InstanceArn` - 組織の Amazon リソースネーム (ARN)
- `PermissionSetArn` - アクセス許可セットの ARN
- `PrincipalId` - アクセス許可セットが適用される IAM アイデンティティセンターのユーザーまたはグループの識別子

> **Note**
>
> このソリューションを実行する前に、ターゲットのアクセス許可セット、ユーザー、グループを作成する必要があります。

`InstanceArn` 値は一定とする必要がありますが、Lambda 関数は、複数のターゲット ID に複数のアクセス許可セットを割り当てるように変更することができます。アクセス許可セットのパラメータは `PermissionSetArn` で終わる必要があり、ユーザーとグループのパラメータは `PrincipalId` で終わる必要があります。両方の属性を定義する必要があります。以下に、複数のアクセス許可セットとターゲットユーザーおよびグループを定義する方法の例を示します。

```
custom_fields = {
    "InstanceArn"                    = "<Organization ID>",
    "AdminAccessPermissionSetArn"    = "<Admin privileges permission set ARN>",
    "AdminAccessPrincipalId"         = "<Admin principal ID>",
    "ReadOnlyAccessPermissionSetArn" = "<Read-only privileges permission set ARN>",
    "ReadOnlyAccessPrincipalId"      = "<Read-only principal ID>",
  }
```

次の図は、ソリューションがターゲット内のユーザーとグループのアクセス許可セットを AWS アカウント 大規模に更新する方法のstep-by-stepのワークフローを示しています。ユーザーがアカウント

作成リクエストを開始すると、AFT は aft-account-provisioning-framework Step Functions ステートマシンを起動します。このステートマシンは extract-alternate-sso Lambda 関数を開始します。Lambda 関数は、ターゲット内のユーザーとグループに権限セットを割り当てます AWS アカウント。これらのユーザーまたはグループは、IAM アイデンティティセンターで設定された任意の ID ソースから取得できます。ID ソースの例としては、Okta、Active Directory、Ping Identity などがあります。

この図に、新しいアカウントが作成されたときの次のワークフローを示します。

1. ユーザーが aft-account-request リポジトリに custom_fields 変更をプッシュします。
2. AWS CodePipeline は、ユーザー定義メタデータを aft-request-audit Amazon DynamoDB テーブルに記録する AWS CodeBuild ジョブを開始します。このテーブルには、ユーザー定義メタデータを記録する属性があります。ddb_event_name 属性では、AFT オペレーションのタイプを定義します。
   - 値が の場合INSERT、ソリューションは新しい AWS アカウント の作成時にターゲット ID に設定されたアクセス許可を割り当てます。
   - 値が の場合UPDATE、ソリューションは の作成後にターゲット ID に設定されたアクセス許可を割り当て AWS アカウント ます。
3. Amazon DynamoDB Streams が aft_alternate_sso_extract Lambda 関数を開始します。
4. aft_alternate_sso_extract Lambda 関数は、 AWS Control Tower 管理アカウントで AWS Identity and Access Management (IAM) ロールを引き受けます。
5. Lambda 関数は、IAM アイデンティティセンターに an AWS SDK for Python (Boto3) create_account_assignment API コールを実行して、アクセス許可セットをターゲットユーザーとグループに割り当てます。aft-request-audit Amazon DynamoDB テーブルからアクセス許可セットと ID の割り当てを取得します。
6. Step Functions ワークフローが完了すると、アクセス許可セットがターゲット ID に割り当てられます。

自動化とスケール

AFT は、スケーラビリティの高い CodePipeline、 AWS CodeBuild、DynamoDB、Lambda AWS のサービス などを使用して大規模に動作します。さらなる自動化のために、このソリューションを Jira などのチケットまたは問題管理システムと統合できます。詳細については、このパターンの「追加情報」セクションを参照してください。

ツール

AWS のサービス

- Account Factory for Terraform (AFT) は、このソリューションの主要なツールです。`aft-account-provisioning-customizations` リポジトリには、カスタム IAM Identity Center ユーザーやグループの割り当てなど AWS アカウント、 のカスタマイズを作成するための Terraform コードが含まれています。
- Amazon DynamoDB は、フルマネージド NoSQL データベースサービスです。高速かつ予測可能でスケーラブルなパフォーマンスを提供します。
- AWS Lambda は、サーバーのプロビジョニングや管理を行うことなくコードを実行できるコンピューティングサービスです。必要に応じてコードを実行し、自動的にスケーリングするため、課金は実際に使用したコンピューティング時間に対してのみ発生します。
- AWS Step Functions は、 AWS Lambda 関数と他の を組み合わせてビジネスクリティカルなアプリケーション AWS のサービス を構築するのに役立つサーバーレスオーケストレーションサービスです。

その他のツール

- 「Python」は汎用のコンピュータプログラミング言語です。
- 「Terraform」は、HashiCorp の infrastructure as code (IaC) ツールで、クラウドとオンプレミスのリソースの作成と管理を支援します。

コードリポジトリ

AFT のコードリポジトリは、GitHub の AWS Control Tower Account Factory for Terraform リポジトリで入手できます。このパターンのコードは、Account Factory for Terraform (AFT) リポジトリ AWS アカウント を使用するための SSO 割り当ての管理で使用できます。

ベストプラクティス

- AWS 責任共有モデルを理解します。
- のセキュリティに関する推奨事項に従ってください AWS Control Tower。詳細については、「 のセキュリティ AWS Control Tower」を参照してください。
- 最小権限の原則に従います。詳細については、「最小特権アクセス許可を適用する」を参照してください。

- グループとビジネスユニット向けに、特定の焦点を絞ったアクセス許可セットと IAM ロールを構築します。

エピック

解決策をデプロイする

タスク	説明	必要なスキル
IAM ロールを作成します。	AWS Control Tower 管理アカウントで、Terraform を使用して IAM ロールを作成します。このロールは、クロスアカウントアクセスと、ID プロバイダーからのフェデレーションアクセスを許可する信頼ポリシーを備えています。また、 を介して他の アカウントへのアクセスを許可するアクセス許可も付与されます AWS Control Tower。Lambda 関数がこのロールを引き受けます。以下の操作を実行します。 1. GitHub のコードリポジトリから `AFTCrossAccountRole.tf` ファイルをダウンロードします。 2. AWS 環境に合わせて `AFTCrossAccountRole.tf` ファイルを変更します。 3. Terraform で次のコマンドを実行して、この IAM ロールを作成します。	AWS DevOps、クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
	``` terraform init terraform plan terraform apply ``` 4. ロールが正常にデプロイされ、予想されるクロスアカウントアクセスが可能であることを検証します。	

タスク	説明	必要なスキル
環境に合わせてソリューションをカスタマイズします。	1. 次のコマンドを入力して、Account Factory for Terraform (AFT) リポジトリ AWS アカウント を使用するための Govern SSO Assignments をローカルワークステーションにクローンします。 `git clone https://github.com/aws-samples/aft-custom-sso-assignment.git` 2. `aft-account-provisioning-customizations/terraform` フォルダで、`variables.tf` ファイルを開きます。 3. 環境に合わせて必要に応じて変数を変更します。 4. `variables.tf` ファイルを保存して閉じます。 5. `aft-account-request` リポジトリの `account-request.tf` ファイルを開きます。 6. `custom_fields` パラメータを変更して、アクセス許可セットとターゲットユーザーおよびグループを定義します。詳細については、このパターンの「アーキテクチャ」セクションを参照してください。	AWS DevOps、クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
	7. `account-request.tf` ファイルを保存して閉じます。	
ソリューションのデプロイ	1. クローンされたリポジトリで、`terraform` フォルダの内容をコピーし、`aft-account-provisioning-customizations` リポジトリ内の `terraform` フォルダに貼り付けます。 2. AFT 管理アカウントで、`ct-aft-account-provisioning-customizations` パイプラインを開始します。これで、カスタムソリューションがデプロイされます。手順については、「Start a pipeline in CodePipeline」を参照してください。 3. リソースが AFT 管理アカウントに正常にデプロイされたことを検証します。	AWS DevOps、クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
コードリポジトリ接続をセットアップします。	設定ファイルを保存するコードリポジトリと 間の接続を設定します AWS アカウント。手順については、 AWS CodePipeline ドキュメントのCodeConnections を使用してパイプラインにサードパーティーのソースプロバイダーを追加する」を参照してください。	AWS DevOps、クラウドアーキテクト

ソリューションを使用する

タスク	説明	必要なスキル
AFT パイプラインを開始して新しいアカウントをデプロイします。	AWS Control Tower 環境に新しい を作成するパイプラインを開始するには、「AFT を使用して新しいアカウントをプロビジョニングする AWS アカウント 」の手順に従います。アカウントの作成プロセスが完了するのを待機します。	AWS DevOps、クラウドアーキテクト
変更を検証します。	1. AWS IAM アイデンティティセンター コンソールを開きます。 2. アカウントのリストで、新しく作成したアカウントを選択します。 3. ターゲットユーザーとグループにアクセス権を付与するためのアクセス許可	AWS DevOps、クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
	セットが割り当てられていることを検証します。	

トラブルシューティング

問題	ソリューション
アクセス許可セットの割り当てが機能しません。	グループ ARN、組織 ID、Lambda パラメータが正しいことを確認します。例については、このパターンの「ソリューションの概要」セクションを参照してください。
リポジトリ内のコードを更新しても、パイプラインが開始されません。	この問題は、 AWS アカウント と リポジトリ間の接続に関連しています。で AWS マネジメントコンソール、接続がアクティブであることを確認します。詳細については、 AWS CodePipeline ドキュメントのGitHub 接続」を参照してください。

追加情報

チケット管理ツールとの統合

このソリューションを Jira や ServiceNow などのチケットまたは問題管理ツールと統合することを選択できます。次の図に、このオプションのワークフロー例を示します。チケット管理ツールと AFT ソリューションリポジトリを統合するには、ツールのコネクタを使用します。Jira コネクタについては、「Integrate Jira with GitHub」を参照してください。ServiceNow コネクタについては、「Integrating with GitHub」を参照してください。プルリクエストの承認の一環としてユーザーにチケット ID の提供を求めるカスタムソリューションを構築することもできます。AFT AWS アカウント を使用して新しい を作成するリクエストが承認された場合、そのイベントは `aft-account-request` GitHub リポジトリにカスタムフィールドを追加するワークフローを開始できます。ユースケースの要件を満たすカスタムワークフローを設計できます。

この図表は、次のワークフローを示しています:

1. ユーザーが、Jira などのチケット管理ツールでカスタムアクセス許可セットの割り当てをリクエストします。
2. ケースが承認されると、アクセス許可セットの割り当てを更新するワークフローが開始されます。(オプション) このステップのカスタム自動化に向けたプラグインを使用できます。
3. オペレーターが、`aft-account-request` リポジトリへの更新済みのアクセス許可セットパラメータを含む Terraform コードを develop ブランチまたは feature ブランチに送信します。
4. GitHub Actions は、OpenID Connect (OIDC) 呼び出しを使用して開始 AWS CodeBuild します。CodeBuild は、tfsec や checkov などのツールを使用して、Infrastructure as Code (IaC) セキュリティスキャンを実行します。セキュリティ違反があれば、オペレーターに警告します。
5. 違反が検出されない場合、GitHub Actions は自動プルリクエストを作成し、コード所有者にコードレビューを割り当てます。また、プルリクエストのタグも作成します。
6. コード所有者がコードレビューを承認すると、別の GitHub Actions ワークフローが開始されます。以下を含むプルリクエストの基準がチェックされます。
   - プルリクエストのタイトルが要件を満たしているかどうか。
   - プルリクエスト本文に承認済みのケース番号が含まれているかどうか。
   - プルリクエストに適切にタグが付けられているかどうか。
7. プルリクエストが基準を満たしている場合、GitHub Actions は AFT 製品ワークフローを開始します。を使用して`ct-aft-account-request`パイプラインが開始されます AWS CodePipeline。このパイプラインは Step Functions で `aft-account-provisioning-framework` カスタムステートマシンを起動します。このステートマシンは、本パターンの「ソリューションの概要」セクションで説明したとおりに動作します。

ブートストラップパイプラインを使用して Account Factory for Terraform (AFT) を実装する

Amazon Web Services、Vinicius Elias と Edgar Costa Filho

概要

このパターンは、 の管理アカウントから AWS Control Tower Account Factory for Terraform (AFT) をデプロイするためのシンプルで安全な方法を提供します AWS Organizations。このソリューションの中核となるのは、Terraform パイプラインを作成して AFT 設定を自動化する CloudFormation テンプレートです。このパイプラインは、最初のデプロイやその後の更新に簡単に適応できるように設計されています。

セキュリティとデータの整合性が最優先事項であるため AWS、マネージドインフラストラクチャと設定の状態を追跡する重要なコンポーネントである Terraform 状態ファイルは、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットに安全に保存されます。このバケットには、サーバー側の暗号化やパブリックアクセスをブロックするポリシーなど、いくつかのセキュリティ対策が設定されており、Terraform の状態を不正アクセスやデータ侵害から保護するのに役立ちます。

管理アカウントは環境全体をオーケストレーションおよび監視するため、重要なリソースです AWS Control Tower。このパターンは AWS ベストプラクティスに従っており、デプロイプロセスが効率的であるだけでなく、セキュリティとガバナンスの標準にも準拠し、 AWS 環境に AFT をデプロイするための包括的で安全で効率的な方法を提供します。

AFT の詳細については、AWS Control Tower のドキュメントを参照してください。

前提条件と制限

前提条件

- 少なくとも管理アカウント、ログアーカイブアカウント、監査アカウント、および AFT 管理用の 1 つの追加アカウントを持つ基本的な AWS マルチアカウント環境。
- 確立された AWS Control Tower 環境。CloudFormation テンプレートが管理アカウント内にデプロイされるため、管理アカウントが適切に設定されている必要があります。
- AWS 管理アカウントに必要なアクセス許可。S3 バケット、 AWS Lambda 関数、 AWS Identity and Access Management (IAM) ロール、 AWS CodePipeline プロジェクトなどのリソースを作成および管理するには、十分なアクセス許可が必要です。
- Terraform に精通していること。デプロイには Terraform 設定の生成と管理が含まれるため、Terraform の主要な概念とワークフローを理解していることが重要です。

制限事項

- アカウントの AWS リソースクォータに注意してください。デプロイでは複数のリソースが作成され、サービスクォータに達するとデプロイプロセスが妨げられる可能性があります。
- テンプレートは、Terraform および AWS のサービスの特定のバージョン用に設計されています。バージョンのアップグレードまたは変更のために、テンプレートの変更が必要になる場合があります。
- テンプレートは、GitHub Enterprise などのセルフマネージド型バージョン管理システム (VCS) サービスには対応していません。

製品バージョン

- Terraform バージョン 1.6.6 以降
- AFT バージョン 1.11 以降

アーキテクチャ

ターゲットテクノロジースタック

- CloudFormation
- AWS CodeBuild
- AWS CodeCommit
- AWS CodePipeline
- Amazon EventBridge
- IAM
- AWS Lambda
- Amazon S3

ターゲットアーキテクチャ

以下の図に、このパターンで説明する実装を示します。

ワークフローを構成する 3 つの主要なタスクは、リソースの作成、コンテンツの生成、パイプラインの実行です。

リソースの作成

このパターンで提供する CloudFormation テンプレートは、テンプレートのデプロイ時に選択するパラメータに応じて、必要なすべてのリソースを作成してセットアップします。少なくとも、このテンプレートは次のリソースを作成します。

- AFT を実装するための CodePipeline パイプライン
- AFT 実装に関連付けられている Terraform ステートファイルを保存するための S3 バケット
- Terraform プランを実装し、パイプラインのさまざまな段階でコマンドを適用するための 2 つの CodeBuild プロジェクト
- CodeBuild および CodePipeline サービスのための IAM ロール
- パイプラインランタイムアーティファクトを保存するための 2 番目の S3 バケット

選択した VCS プロバイダー (CodeCommit または外部 VCS) に応じて、テンプレートは次のリソースを作成します。

- CodeCommit の場合:
  - AFT Terraform ブートストラップコードを保存するための CodeCommit リポジトリ
  - `main` ブランチで CodeCommit リポジトリの変更をキャプチャするための EventBridge ルール
  - EventBridge ルール用の別の IAM ロール
- GitHub といった他の外部 VCS プロバイダーの場合:
  - AWS CodeConnections 接続

また、VCS プロバイダーとして CodeCommit を選択した場合、`Generate AFT Files` パラメータに `true` を設定すると、テンプレートは次のコンテンツを生成するためにこれらの追加リソースを作成します。

- 生成されたコンテンツを保存し、CodeCommit リポジトリのソースとして使用するための S3 バケット
- 指定されたパラメータを処理し、適切なコンテンツを生成するための Lambda 関数
- Lambda 関数を実行するための IAM 関数
- テンプレートがデプロイされたときに Lambda 関数を実行する CloudFormation カスタムリソース

コンテンツの生成

AFT ブートストラップファイルとそのコンテンツを生成するために、ソリューションは Lambda 関数と S3 バケットを使用します。関数はバケット内にフォルダを作成し、フォルダ内に 2 つのファイル、つまり main.tf と backend.tf を作成します。関数は、提供された CloudFormation パラメータも処理し、これらのファイルに事前定義されたコードを入力し、それぞれのパラメータ値を置き換えます。

ファイルを生成するためのテンプレートとして使用されるコードを表示するには、ソリューションの GitHub リポジトリを参照してください。基本的に、ファイルは次のように生成されます。

main.tf

```
module "aft" {
  source = "github.com/aws-ia/terraform-aws-control_tower_account_factory?
ref=<aft_version>"

  # Required variables
  ct_management_account_id  = "<ct_management_account_id>"
  log_archive_account_id    = "<log_archive_account_id>"
  audit_account_id          = "<audit_account_id>"
  aft_management_account_id = "<aft_management_account_id>"
  ct_home_region            = "<ct_home_region>"

  # Optional variables
  tf_backend_secondary_region = "<tf_backend_secondary_region>"
  aft_metrics_reporting       = "<false|true>"

  # AFT Feature flags
  aft_feature_cloudtrail_data_events      = "<false|true>"
  aft_feature_enterprise_support          = "<false|true>"
  aft_feature_delete_default_vpcs_enabled = "<false|true>"

  # Terraform variables
  terraform_version      = "<terraform_version>"
  terraform_distribution = "<terraform_distribution>"

  # VCS variables (if you have chosen an external VCS)
  vcs_provider                                = "<github|githubenterprise|gitlab|
gitlabselfmanaged|bitbucket>"
  account_request_repo_name                   = "<org-name>/aft-account-request"
  account_customizations_repo_name            = "<org-name>/aft-account-
customizations"
  account_provisioning_customizations_repo_name = "<org-name>/aft-account-provisioning-
customizations"
```

```
  global_customizations_repo_name                = "<org-name>/aft-global-
customizations"

}
```

backend.tf

```
terraform {
  backend "s3" {
    region = "<aft-main-region>"
    bucket = "<s3-bucket-name>"
    key    = "aft-setup.tfstate"
  }
}
```

CodeCommit リポジトリの作成中に `Generate AFT Files` パラメータを `true` に設定すると、テンプレートは、生成されたコンテンツを格納する S3 バケットを `main` ブランチのソースとして使用し、リポジトリを自動的に入力します。

パイプラインの実行

リソースが作成され、ブートストラップファイルが設定されると、パイプラインが実行されます。最初のステージ (ソース) ではリポジトリのメインブランチからソースコードを取得し、2 番目のステージ (ビルド) では Terraform plan コマンドの実行と、確認すべき結果の生成を行います。3 番目のステージ (承認) では、パイプラインは手動アクションが最後のステージ (デプロイ) を承認または拒否するまで待機します。最後のステージでは、パイプラインは前の Terraform `apply` コマンドの結果を入力として使用して Terraform `plan` コマンドを実行します。最後に、クロスアカウントロールと管理アカウントのアクセス許可を使用して、AFT 管理アカウントで AFT リソースを作成します。

> **Note**
>
> 外部 VCS プロバイダーを選択する場合は、VCS プロバイダー認証情報との接続を承認する必要があります。セットアップを完了するには、 AWS 「 デベロッパーツールコンソールドキュメント」の「保留中の接続の更新」のステップに従います。

ツール

AWS サービス

- CloudFormation は、AWS リソースをセットアップし、迅速かつ一貫してプロビジョニングし、AWS アカウント および リージョン全体のライフサイクルを通じて管理するために役立ちます。
- AWS CodeBuild は完全マネージド型の構築サービスです。ソースコードのコンパイル、ユニットテストの実行、すぐにデプロイできるアーティファクトの生成を行います。
- AWS CodeCommit は、独自のソースコントロールシステムを管理することなく、Git リポジトリを非公開で保存および管理できるバージョン管理サービスです。
- AWS CodePipeline は、ソフトウェアリリースのさまざまな段階を迅速にモデル化および設定し、ソフトウェアの変更を継続的にリリースするために必要なステップを自動化するのに役立ちます。
- AWS CodeConnections では、CodePipeline などの AWS リソースとサービスが GitHub などの外部コードリポジトリに接続できます。
- AWS Lambda は、イベントに応じてコードを実行し、コンピューティングリソースを自動的に管理するコンピューティングサービスであり、本番稼働用の最新のサーバーレスアプリケーションをすばやく作成できます。
- AWS SDK for Python (Boto3) は、Python アプリケーション、ライブラリ、またはスクリプトを と統合するのに役立つソフトウェア開発キットです AWS のサービス。

その他のツール

- Terraform は、インフラストラクチャを安全かつ効率的に構築、変更、およびバージョニングできる Infrastructure as Code (IaC) ツールです。このツールには、コンピューティングインスタンス、ストレージ、ネットワークなどの下位レベルのコンポーネントと、DNS エントリや SaaS 機能などの上位レベルのコンポーネントが含まれます。
- Python は、学習しやすく強力なプログラミング言語です。効率的な高レベルのデータ構造を備え、シンプルで効果的なアプローチによるオブジェクト指向プログラミングが可能です。

コードリポジトリ

このパターンのコードは GitHub 内の AFT bootstrap pipeline リポジトリで入手できます。

公式 AFT リポジトリについては、GitHub の「AWS Control Tower Account Factory for Terraform」を参照してください。

ベストプラクティス

提供された CloudFormation テンプレートを使用して AFT をデプロイする場合は、安全かつ効率的に実装を完了するために、ベストプラクティスに従うことが推奨されます。AFT の実装と運用に関する主要なガイドラインおよび推奨事項は次のとおりです。

- パラメータの詳細な確認: CloudFormation テンプレートの各パラメータを慎重に確認し、理解します。AFT が正しくセットアップされ、機能するには、正確なパラメータ設定が不可欠です。
- テンプレートの定期的な更新: テンプレートを最新の AWS 機能と Terraform バージョンで更新します。定期的に更新することで、新機能の活用やセキュリティの維持が可能になります。
- バージョニング: AFT モジュールのバージョンを固定し、可能であれば別の AFT デプロイを使用してテストします。
- スコープ: AFT は、インフラストラクチャのガードレールとカスタマイズをデプロイするためにのみ使用します。アプリケーションのデプロイには使用しないでください。
- リンティングと検証: AFT パイプラインには、リンティングされ検証された Terraform 設定が必要です。この設定を AFT リポジトリにプッシュする前に、リンティング、検証、テストを実行します。
- Terraform モジュール: 再利用可能な Terraform コードをモジュールとして構築し、常に組織の要件に合わせて Terraform と AWS プロバイダーのバージョンを指定します。

エピック

AWS 環境のセットアップと設定

タスク	説明	必要なスキル
AWS Control Tower 環境を準備します。	AWS Control Tower AWS 環境で をセットアップして設定し、 の一元化された管理とガバナンスを確保します AWS アカウント。詳細については、 AWS Control Tower ドキュメントの「 の開始方法 AWS Control Tower」を参照してください。	クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル
AFT 管理アカウントを作成します。	AWS Control Tower Account Factory を使用して、AFT 管理アカウント AWS アカウント として機能する新しい を起動します。詳細については、AWS Control Tower ドキュメントのAWS Service Catalog「Account Factory でアカウントをプロビジョニング」を参照してください。	クラウド管理者

管理アカウントに CloudFormation テンプレートをデプロイする

タスク	説明	必要なスキル
CloudFormation のテンプレートを起動します。	このエピックでは、このソリューションに付属の CloudFormation テンプレートをデプロイして、 AWS 管理アカウントに AFT ブートストラップパイプラインを設定します。パイプラインは、前のエピックで設定した AFT 管理アカウントに AFT ソリューションをデプロイします。 ステップ 1: CloudFormation コンソールを開く • にサインイン AWS マネジメントコンソール し、CloudFormation コンソールを開きます。正しい AWS Control Tower メインリー	クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル
	ジョン内で動作していることを確認します。 ステップ 2: 新しいスタックを作成する 1. 新しいスタックを作成することを選択します。 2. テンプレートファイルをアップロードするオプションを選択し、このパターンに付属している CloudFormation テンプレートをアップロードします。 ステップ 3: スタックパラメータを設定する • `VCS Provider`: 使用するバージョン管理システム (VCS) のプロバイダーを選択します。GitHub などの外部 VCS を選択できます。または、アカウントでサービスの使用が許可されている場合は CodeCommit を使用できます。 • `Repository Name` : AFT ブートストラップモジュールを保存するためのリポジトリ名を指定します。外部 VCS プロバイダーの場合は、組織名を含むフルパスを使用します (例:	

タスク	説明	必要なスキル

	my-github-org/my-repo)。
	• Branch Name: ソースリポジトリブランチを指定します。
	• CodeBuild Docker Image: CodeBuild Docker ベースイメージとして使用するファイルを選択します。
	• VCS プロバイダーに CodeCommit 以外のオプションを設定する場合は、ステップ 8 に進みます。
	
	ステップ 4: ファイル生成設定を決定する
	
	• VCS プロバイダーとして CodeCommit を選択した場合は、デフォルトの AFT デプロイファイルの生成を制御するために Generate AFT Files パラメータを使用できます。このパラメータは次のように設定します。
	  • AFT デプロイファイルを自動的に作成し、指定したリポジトリに保存するには、true に設定します。
	  • ファイルの作成を手動で処理する場合、または	

タスク	説明	必要なスキル

	ファイルが既に配置されている場合は、`false` に設定します。
	• `false` を選択した場合は、ステップ 8 に進みます。それ以外の場合は、まずステップ 5～7 を実行します。
	
	ステップ 5: アカウント AWS Control Tower の詳細と AFT アカウントの詳細を入力する
	
	• `Generate AFT Files` パラメータを に設定する場合は`true`、次の AWS Control Tower および AFT アカウント固有の情報を指定します。
	  • `Log Archive Account ID`: のログアーカイブアカウント ID の ID AWS Control Tower。
	  • `Audit Account ID`: の監査アカウントの ID AWS Control Tower。
	  • `AFT Management Account ID`: 最初の工ピックで作成した AFT 管理アカウントの ID。
	  • `AFT Main Region` および `AFT Secondary Region`: AFT デプロイ AWS リージョン のメインとセカンダリ。	

タスク	説明	必要なスキル

	ステップ 6: AFT オプションを設定する
	• メトリクスレポートをセットアップします。
	  • `AFT Enable Metrics Reporting` : AFT メトリクスレポートを有効または無効にします。詳細については、 AWS Control Tower ドキュメントの「運用メトリクス」を参照してください。
	• AFT 機能のオプションを設定します。
	  • `Enable AFT CloudTrail Data Events`: すべての AFT マネージドアカウントで CloudTrail データイベントを有効にします。詳細については、 AWS Control Tower ドキュメントAWS CloudTrail のデータイベントを参照してください。
	  • `Enable AFT Enterprise Support` : すべての AFT マネージドアカウントでエンタープライズサポートを有効にします。詳細については、 AWS Control Tower	

タスク	説明	必要なスキル
	ドキュメントのAWS「エンタープライズサポートプラン」を参照してください。 • `Enable AFT Delete Default VPC`: AFT 管理アカウントのすべてのVPC のみを削除します。詳細については、 AWS Control Tower ドキュメントの AWS「デフォルトの VPC を削除する」を参照してください。 ステップ 7: バージョンを指定する • `AFT Terraform Version`: AFT パイプラインで使用する Terraform のバージョンを選択します。 • `AFT Version`: デプロイする AFT バージョンを定義します。最新の AFT バージョンを使用するには、デフォルト設定 (`latest`) のままにします。 ステップ 8: スタックを確認して作成する • すべてのパラメータと設定を確認します。すべてが	

タスク	説明	必要なスキル
	整ったら、スタックの作成に進みます。 ステップ 9: スタックの作成をモニタリングする • CloudFormation は、定義したリソースをプロビジョニングして設定します。CloudFormation コンソールでスタック作成プロセスをモニタリングします。このプロセスには数分かかることがあります。 ステップ 10: デプロイを検証する • スタックのステータスが CREATE_COMPLETE と表示されたら、すべてのリソースが正しく作成されていることを検証します。 • [出力] セクションで、`Terraform BackendBucketName` の値を書き留めます。	

AFT ブートストラップリポジトリとパイプラインの入力、検証をする

タスク	説明	必要なスキル
オプション 1: 外部 VCS の AFT ブートストラップリポジトリを設定します。	VCS プロバイダーを外部 VCS (CodeCommit ではなく) に設定する場合は、以下の手順に従います。 (オプション) CloudFormation テンプレートをデプロイした後、新しく作成した AFT ブートストラップリポジトリの内容を設定または検証し、パイプラインが正常に実行されたかどうかをテストできます。 ステップ 1: 接続を更新する 1. CodePipeline コンソールのナビゲーションペインで、[設定]、[接続] の順に選択します。 2. `aft-vcs-connection` 接続を選択します。ステータスは `Pending` である必要があります。 3. [保留中の接続を更新] を選択します。開発者用ツールコンソールドキュメントの「Update a pending connection」の指示に従ってください。 4. 接続のステータスが `Available` の場合、次のステップに進みます。	クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル
	ステップ 2: リポジトリに入力する 1. 外部 VCS 認証情報を使用して、テンプレートで指定したリポジトリをローカルマシンにクローンします。デフォルト名のままにした場合、リポジトリの名前は `aft-setup` となります。 2. リポジトリで `terraform` という名前のフォルダを作成し、そこに 2 つの空のファイル、つまり `backend.tf` および `main.tf` を格納します。 3. `backend.tf` ファイルを開き、次のコードスニペットを追加します。 `terraform { backend "s3" { region = "<aft-main-region>" bucket = "<s3-bucket-name>" key = "aft-setup" } }` ファイルを次のように編集します。 • `<aft-main-region>` はメイン AFT リージョンに置き換えてくださ	

タスク	説明	必要なスキル
	い。これは AWS Control Tower メインリージョンと一致する必要があります。 • `<s3-bucket-name>` は Terraform バックエンドバケットの名前に置き換えてください。これは、前にデプロイした CloudFormation テンプレートによって生成された `Terraform BackendBucketName` 出力で確認できます。 4. `main.tf` ファイルを開き、AFT リポジトリで利用可能ないずれかの例を使用して、AFT をデプロイします。例えば、推奨 VCS プロバイダー (CodeCommit、GitHub、または Bitbucket) を使用するか、AFT VPC をカスタマイズすることができます。その他の AFT 入力オプションについては、AFT リポジトリの README ファイルを参照してください。 ステップ 2: 変更をコミットおよびプッシュする • フォルダとファイルを作成して入力を完了したら、変	

タスク	説明	必要なスキル
	更を確認し、コードをリポジトリにアップロードします。パイプラインは自動的に開始され、ソースステージとビルドステージを実行し、デプロイステージの前に承認アクションを待機します。	

タスク	説明	必要なスキル
オプション 2: CodeCommit の AFT ブートストラップリポジトリを設定します。	VCS プロバイダーに CodeCommit を設定する場合は、以下の手順に従います。 (オプション) CloudFormation テンプレートをデプロイした後、新しく作成した AFT ブートストラップリポジトリの内容を設定または検証し、パイプラインが正常に実行されたかどうかをテストできます。 `Generate AFT Files` パラメータを `true` に設定した場合は、次のストーリー (パイプラインの検証) に進みます。 ステップ 1: リポジトリに入力する 1. AWS CodeCommit コンソールを開き、新しく作成したリポジトリを選択します。デフォルト名のままにした場合、リポジトリ名は `aft-setup` である必要があります。 2. SSH、HTTPS、または HTTPS (GRC) を使用してリポジトリをローカルマシンにクローンし、エディタで開きます。 3. `terraform` という名前のフォルダを作成し、その中に 2 つの空のファイル、つ	クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル
	まり backend.tf および main.tf を格納します。 4. backend.tf ファイルを開き、次のコードスニペットを追加します。 `terraform { backend "s3" { region = "<aft-main-region>" bucket = "<s3-bucket-name>" key = "aft-setup" } }` ファイルを次のように編集します。 • <aft-main-region> はメイン AFT リージョンに置き換えてください。これは AWS Control Tower メインリージョンと一致する必要があります。 • <s3-bucket-name> は Terraform バックエンドバケットの名前に置き換えてください。これは、前にデプロイした CloudFormation テンプレートによって生成された Terraform BackendBucketName 出力で確認できます。	

タスク	説明	必要なスキル
	5. `main.tf` ファイルを開き、AFT リポジトリで利用可能ないずれかの例を使用して、AFT をデプロイします。例えば、推奨のバージョン管理システム (VCS) プロバイダー (CodeCommit、GitHub、または Bitbucket) を使用するか、AFT VPC をカスタマイズすることができます。その他の AFT 入力オプションについては、AFT リポジトリの README ファイルを参照してください。 ステップ 2: 変更をコミットおよびプッシュする • フォルダとファイルを作成して入力を完了したら、変更を確認し、コードをリポジトリにアップロードします。パイプラインは自動的に開始され、ソースステージとビルドステージを実行し、デプロイステージの前に承認アクションを待機します。	

タスク	説明	必要なスキル
AFT ブートストラップパイプラインを検証します。	ステップ 1: パイプラインを表示する • CodePipeline コンソールを開き、`aft-bootstrap-pipeline` パイプラインが正常に開始されたかどうかを確認します。Terraform プランを実行しているか、手動承認アクションを待機している必要があります。 ステップ 2: Terraform プランの結果を承認する • ビルドステージの実行ログを確認して Terraform プランの結果を確認し、承認ステージで実行を承認または拒否することができます。承認すると、パイプラインは指定された AFT 管理アカウントでの AFT リソースのデプロイを開始します。 ステップ 3: デプロイを待機する • パイプラインが正常に実行されるまで待機します。処理には約 30 分かかります。発生する可能性のある障害は、多くの場合 API クォータが原因で発生します。このような場合は、パイプラ	クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル
	インを再実行してデプロイを続行できます。 ステップ 4: 作成されたリソースを確認する • AFT 管理アカウントにアクセスし、リソースが作成されていることを確認します。	

トラブルシューティング

問題	ソリューション
CloudFormation テンプレートに含まれるカスタム Lambda 関数がデプロイ中に失敗します。	Lambda 関数の Amazon CloudWatch Logs をチェックして、エラーを特定します。ログは詳細情報を提供し、問題を特定するのに役立ちます。Lambda 関数に必要なアクセス許可が付与されていて、環境変数が正しく設定されていることを確認してください。
アクセス許可が不十分であることが原因で、リソースの作成または管理で障害が発生します。	Lambda 関数、CodeBuild、およびデプロイに関連するその他のサービスにアタッチされている IAM ロールとポリシーを確認します。必要なアクセス許可が付与されていることを確認します。アクセス権限に問題がある場合は、IAM ポリシーを調整して必要なアクセス許可を付与します。
CloudFormation テンプレートの古いバージョンを新しいバージョン AWS のサービス または Terraform バージョンで使用している。	CloudFormation テンプレートを定期的に更新して、最新の AWS および Terraform リリースと互換性を持たせます。バージョン固有の変更

問題	ソリューション
	や要件については、リリースノートまたはドキュメントを確認してください。
デプロイ中に AWS のサービス クォータに達します。	パイプラインをデプロイする前に、S3 AWS のサービス バケット、IAM ロール、Lambda 関数などのリソースのクォータを確認します。必要に応じてクォータの引上げをリクエストします。詳細については、 AWS ウェブサイトのAWS のサービス「クォータ」を参照してください。
CloudFormation テンプレートの入力パラメータが正しくないためにエラーが発生します。	タイプミスや値の誤りがないか、すべての入力パラメータを再確認します。アカウント ID やリージョン名などのリソース識別子が正確であることを確認してください。

関連リソース

このパターンを正常に実装するには、次のリソースを確認してください。これらのリソースは、CloudFormationを使用して AFT をセットアップおよび管理する際の貴重な追加情報とガイダンスを提供します。

AWS ドキュメント:

- AWS Control Tower ユーザーガイドには、 のセットアップと管理に関する詳細情報が記載されています AWS Control Tower。
- CloudFormation ドキュメントは、CloudFormation テンプレート、スタック、リソース管理に関するインサイトを提供します。

IAM ポリシーとベストプラクティス:

- IAM のセキュリティのベストプラクティスでは、IAM ロールとポリシーを使用して AWS リソースを保護する方法について説明します。

Terraform オン AWS:

- Terraform AWS プロバイダードキュメントには、 での Terraform の使用に関する包括的な情報が記載されています AWS。

AWS のサービス クォータ:

- AWS のサービス クォータは、 AWS のサービス クォータの表示方法と引き上げをリクエストする方法に関する情報を提供します。

複数の AWS アカウントと AWS リージョンで AWS Service Catalog 製品を管理

Amazon Web Services、Ram Kandaswamy

概要

Amazon Web Services (AWS) Service Catalog は、企業向けの Infrastructure as Code (IaC) テンプレートのガバナンスと配布を簡単かつ迅速にします。AWS CloudFormation テンプレートで、製品に必要な AWS リソース (スタック) のコレクションを定義します。AWS CloudFormation StackSets は、複数のアカウントおよび AWS リージョンにまたがるスタックを単一の操作で作成、更新、削除できるようにすることで、スタックの機能を拡張します。

AWS Service Catalog の管理者は、開発者が作成した CloudFormation テンプレートで製品を作成し、公開します。その後、これらの製品はポートフォリオに関連付けられ、ガバナンスに制約が適用されます。他の AWS アカウントまたは組織単位 (OU) のユーザーが製品を利用できるようにするには、通常、彼らと「ポートフォリオを共有」します。このパターンは、AWS CloudFormation StackSets に基づく AWS Service Catalog 製品の提供を管理するための代替アプローチを示しています。ポートフォリオを共有する代わりに、スタックセット制約により、製品をデプロイして使用できる AWS リージョンとアカウントを設定します。このアプローチを使用すると、ガバナンス要件を満たしながら、AWS Service Catalog 製品を複数のアカウント、OU と AWS リージョンにプロビジョニングし、一元的に管理できます。

この方法の利点:

- 製品はプライマリアカウントからプロビジョニング、管理され、他のアカウントと共有されることはありません。
- この方法では、特定の製品に基づいてプロビジョニングされたすべての製品 (スタック) を統合して表示できます。
- AWS Service Management Connector での設定は、1 つのアカウントのみを対象としているため、より簡単です。
- AWS Service Catalog の製品のクエリと使用が簡単になりました。

前提条件と制限

前提条件

- IaC とバージョニング用の AWS CloudFormation テンプレート

- AWS リソースのプロビジョニングと管理のためのマルチアカウント設定と AWS Service Catalog

制限事項

- このアプローチでは AWS CloudFormation StackSets が使用され、StackSets 制限が適用されます。
  - StackSets は、マクロによる CloudFormation テンプレートのデプロイをサポートしません。マクロでテンプレートを前処理している場合、StackSets ベースのデプロイを使用することはできません。
  - StackSets では、スタックをスタックセットから切り離すことができるため、特定のスタックをターゲットにして問題を解決できます。ただし、関連付けを解除したスタックをスタックセットに再関連付けることはできません。
- AWS Service Catalog は StackSet 名を自動的に生成します。カスタマイズは現在サポートされていません。

アーキテクチャ

ターゲットアーキテクチャ

1. ユーザーは、AWS リソースをプロビジョニングするための AWS CloudFormation テンプレートを JSON 形式または YAML 形式で作成します。
2. CloudFormation テンプレートは AWS Service Catalog に製品を作成し、ポートフォリオに追加します。
3. ユーザーは、ターゲットアカウントに CloudFormation スタックを作成するプロビジョニング済み製品を作成します。
4. 各スタックは、CloudFormationで指定されたリソースをプロビジョニングします。

ツール

AWS サービス

- AWS CloudFormation を使用すると、AWS リソースをセットアップし、迅速かつ一貫したプロビジョニングを行い、AWS アカウントとリージョン全体でライフサイクル全体にわたってリソースを管理できます。

- 「AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI)」は、オープンソースのツールであり、コマンドラインシェルのコマンドを使用して AWS サービスとやり取りすることができます。
- 「AWS Identity and Access Management (IAM)」は、AWS リソースへのアクセスを安全に管理し、誰が認証され、使用する権限があるかを制御するのに役立ちます。
- AWS Service Catalog では、AWS で承認された IT サービスのカタログを一元管理できます。エンドユーザーは、組織によって設定された制約に従って、必要な承認済みの IT サービスのみをすばやくデプロイできます。

エピック

アカウント間での製品のプロビジョニング

タスク	説明	必要なスキル
ポートフォリオを作成します。	ポートフォリオは、特定の基準に基づき、グループ化された 1 つ以上の製品を含むコンテナです。ポートフォリオを製品に使用すると、製品セット全体に共通の制約を適用しやすくなります。 ポートフォリオを作成するには、「AWS Service Catalog ドキュメント」の手順に従ってください。AWS CLI を使用している場合は、コマンドの例を挙げます。 `aws servicecatalog create-portfolio --provider-name my-provider --display-name my-portfolio`	AWS Service Catalog、IAM

タスク	説明	必要なスキル
	詳細については、「AWS CLI ドキュメント」を参照してください。	
CloudFormation テンプレートを作成します。	リソースを説明する CloudFormation テンプレートを作成します。必要に応じて、リソースプロパティをパラメータ化する必要があります	AWS CloudFormation JSON/YAML

タスク	説明	必要なスキル
バージョン情報を使用して製品を作成します。	CloudFormation テンプレートは、AWS Service Catalog に公開すると製品になります。オプションのバージョン詳細パラメータ (バージョンタイトルや説明など) に値を指定することは、後で製品について問い合わせるときに役立ちます。 ポートフォリオを作成するには、「AWS Service Catalog ドキュメント」の手順に従ってください。AWS CLI を使用している場合は、コマンドの例： `aws servicecatalog create-product --cli-input-json file://create-product-input.json` `create-product-input.json` は製品のパラメータを渡すファイルはどこですか。ファイルの例については、「追加情報」セクションを参照してください。詳細については、「AWS CLI ドキュメント」を参照してください。	AWS Service Catalog

タスク	説明	必要なスキル
制約を適用します。	スタックセットの制約をポートフォリオに適用し、複数の AWS アカウント、リージョン、権限などの製品デプロイオプションを設定します。手順については、「AWS Service Catalog のドキュメント」を参照してください。	AWS Service Catalog
アクセス許可を追加します。	ユーザーがポートフォリオ内の製品を起動できるようにアクセス権限を付与します。コンソールの手順については、「AWS Service Catalog のドキュメント」を参照してください。AWS CLI を使用している場合は、コマンドの例を挙げます。 `aws servicecatalog associate-principal-with-portfolio \ --portfolio-id port-2s6abcdefwdh4 \ --principal-arn arn:aws:iam::444455556666:role/Admin \ --principal-type IAM` 詳細については、「AWS CLI ドキュメント」を参照してください。	AWS Service Catalog、IAM

タスク	説明	必要なスキル
製品をプロビジョニングします。	プロビジョニングされた製品は、製品のリソースインスタンスです。例えば、CloudFormation テンプレートに基づいて製品をプロビジョニングすると、CloudFormation スタックとその基礎となるリソースが起動します。 スタックセットの制約に基づき、該当する AWS リージョンとアカウントをターゲットにして製品をプロビジョニングします。AWS CLI でのコマンドの例は次のとおりです。 `aws servicecatalog provision-product \ --product-id prod-abcdfz3syn2rg \ --provisioning-artifact-id pa-abc347pcsccfm \ --provisioned-product-name "mytestppname3"` 詳細については、「AWS CLI ドキュメント」を参照してください。	AWS Service Catalog

関連リソース

リファレンス

- 「AWS Service Catalog の概要」

- 「AWS CloudFormation StackSetsの使用」

チュートリアルと動画

- 「AWS re: Invent 2019: すべてを自動化する:オプションとベストプラクティス」(ビデオ)

追加情報

`create-product` コマンドを使用する場合、`cli-input-json` パラメータは製品所有者、サポートメール、CloudFormation テンプレートの詳細などの情報を指定するファイルを指します。以下にそのようなファイルの例を示します。

```
{
   "Owner": "Test admin",
      "SupportDescription": "Testing",
         "Name": "SNS",
            "SupportEmail": "example@example.com",
            "ProductType": "CLOUD_FORMATION_TEMPLATE",
               "AcceptLanguage": "en",
                  "ProvisioningArtifactParameters": {
                     "Description": "SNS product",
                        "DisableTemplateValidation": true,
                           "Info": {
                              "LoadTemplateFromURL": "<url>"
                     },
                           "Name": "version 1"
}
```

AWS のサービスを使用して SAP RHEL Pacemaker クラスターをモニタリングする

Amazon Web Services、Harsh Thoria、Randy Germann、RAVEENDRA Voore

概要

このパターンでは、Amazon CloudWatch と Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) を使用して、SAP アプリケーションおよび SAP HANA データベースサービス用の Red Hat Enterprise Linux (RHEL) ペースメーカークラスターのアラートをモニタリングおよび設定する手順の概要を示します。

この設定を行うことで、CloudWatch ログストリーム、メトリクスフィルター、アラームを使用して、SAP SCS または ASCS、エンキューレプリケーションサーバー (ERS)、SAP HANA クラスターリソースが「停止」状態になったときにモニタリングできます。Amazon SNS は、停止したクラスターのステータスに関する E メールをインフラストラクチャまたは SAP Basis チームに送信します。

このパターンの AWS リソースは、 AWS CloudFormation スクリプトまたは AWS サービスコンソールを使用して作成できます。このパターンではコンソールの使用を前提としています。CloudFormation スクリプトの提供や、CloudWatch および Amazon SNS のインフラストラクチャデプロイには対応しません。Pacemaker コマンドは、クラスターアラート設定を設定するために使用されます。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブな AWS アカウント。
- E メールまたはモバイル通知を送信するように Amazon SNS を設定します。
- SAP ASCS/ERS for ABAP または SCS/ERS for Java、および SAP HANA Database RHEL Pacemaker クラスター。手順については、以下を参照してください。
  - SAP HANA cluster setup
  - SAP Netweaver ABAP/Java cluster setup

制限事項

- このソリューションは、現在 RHEL バージョン 7.3 以降の Pacemaker ベースのクラスターで動作します。SUSE オペレーティングシステムではテストされていません。

製品バージョン

- RHEL 7.3 以降

アーキテクチャ

ターゲットテクノロジースタック

- RHEL Pacemaker アラートイベント駆動型エージェント
- Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
- CloudWatch アラーム
- CloudWatch ロググループとメトリクスフィルター
- Amazon SNS

ターゲット アーキテクチャ

次の図は、このソリューションのコンポーネントとワークフローを示しています。

自動化とスケール

- CloudFormation スクリプトを使用して、 AWS リソースの作成を自動化できます。追加のメトリクスフィルターを使用して、複数のクラスターをスケールおよびカバーすることもできます。

ツール

AWS サービス

- Amazon CloudWatch は、 AWS リソースと で実行するアプリケーションのメトリクスを AWS リアルタイムでモニタリングするのに役立ちます。
- Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) は、ウェブサーバーやメールアドレスなど、パブリッシャーとクライアント間のメッセージの交換を調整および管理するのに役立ちます。

ツール

- CloudWatch エージェント (統合) は、EC2 インスタンスからシステムレベルのメトリクス、ログ、トレースを収集し、アプリケーションからカスタムメトリクスを取得するツールです。
- Pacemaker アラートエージェント (RHEL 7.3 以降に対応) は、Pacemaker クラスターでリソースが停止または再起動したときなど、変更があったときにアクションを開始するツールです。

ベストプラクティス

- で SAP ワークロードを使用するためのベストプラクティスについては AWS、 AWS 「 Well-Architected フレームワークの SAP レンズ」を参照してください。
- SAP HANA クラスターの CloudWatch モニタリングの設定に関連するコストをご検討ください。詳しくは「CloudFront ドキュメント」をご確認ください。
- Amazon SNS アラートへのページャーまたはチケット発行メカニズム導入をご検討ください。
- pcs、Pacemaker、およびフェンシングエージェントの RPM パッケージの RHEL 高可用性 (HA) AWS バージョンを必ず確認してください。

エピック

Amazon SNS をセットアップする

タスク	説明	必要なスキル
SNS トピックを作成します。	1. にサインイン AWS マネジメントコンソールし、https://console.aws.amazon.com/sns/v3/home で Amazon SNS コンソールを開きます。 2. Amazon SNS ダッシュボードの [Common actions] の下で、[Create topic] を選択します。 3. [新しいトピックの作成] ダイアログボックスの [タイプ] で、[標準] を選択します。	AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	4. [トピック名] にトピックの名前 (my-topic など) を入力します。 5. [トピックを作成] を選択します。 これにより、通知を発行できるリソースポリシーを持つ SNS トピックが作成されます。 6. トピック ARN をコピーします (例: arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:my-topic)。この ARN は、後のステップで必要になります。	

タスク	説明	必要なスキル
SNS トピックのアクセスポリシーを変更します。	1. Amazon SNS コンソールのナビゲーションペインで [トピック] を選択し、作成したトピックを選択します。 2. [編集] を選択し、[アクセスポリシー] セクションに移動します。 3. アクセスポリシーに、このトピックへの発行が許可されているサービスプリンシパルの 1 つとして CloudWatch が含まれていることを確認します。例えば、次のようになります。 `{ "Sid": "Allow AWS CloudWatch to Publish to this SNS topic", "Effect": "Allow", "Principal": { "Service": [ "cloudwatch.amazonaws.com" ] }, "Action": "SNS:Publish", "Resource": "arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:my-topic" }`	AWS システム管理者

タスク	説明	必要なスキル
	4. [Save changes] (変更の保存) をクリックします。	

タスク	説明	必要なスキル
SNS トピックにサブスクライブします。	1. Amazon SNS コンソールのナビゲーションペインで、[サブスクリプション]、[サブスクリプションの作成] の順に選択します。 2. [トピック ARN] に最初のタスクで作成した ARN を貼り付けます。 3. [Protocol (プロトコル)] として [Email (E メール)] を選択してください。 4. [エンドポイント] に SAP Pacemaker クラスターを担当し、通知を受け取る担当者またはチームの E メールアドレスを入力します。例えば、SAP Basis またはインフラストラクチャチームのディストリビューションリストの E メールアドレスを指定できます。 5. [Create subscription] を選択してください。 6. E メールアプリケーションから、 AWS 通知からのメッセージを開き、サブスクリプションを確認します。 ウェブブラウザに Amazon SNS の確認画面が表示されます。	AWS システム管理者

クラスターの設定を確認する

タスク	説明	必要なスキル
クラスターのステータスを確認します。	pcs status コマンドを使用して、リソースがオンラインであることを確認します。	SAP ベーシス管理者

Pacemaker アラートを設定する

タスク	説明	必要なスキル

プライマリクラスターインスタンスで Pacemaker アラートエージェントを設定します。	プライマリークラスターの EC2 インスタンスにログインし、次のコマンドを実行します。
	`install --mode=0755 /usr/share/pacemaker/alerts/alert_file.sh.sample`
	`touch /var/lib/pacemaker/alert_file.sh`
	`touch /var/log/pcmk_alert_file.log`
	`chown hacluster:haclient /var/log/pcmk_alert_file.log`
	`chmod 600 /var/log/pcmk_alert_file.log`
	`pcs alert create id=alert_file description="Log events to a file." path=/var/lib/pacemaker/alert_file.sh`
	`pcs alert recipient add alert_file id=my-alert_logfile value=/va`
		SAP ベーシス管理者

タスク	説明	必要なスキル
	r/log/pcmk_alert_f ile.log	
セカンダリクラスターインスタンスで Pacemaker アラートエージェントを設定します。	セカンダリクラスターのセカンダリクラスター EC2 インスタンスにログインし、次のコマンドを実行します。 install --mode=0755 / usr/share/pacemak er/alerts/alert_fi le.sh.sample touch /var/lib/ pacemaker/alert_fi le.sh touch /var/log/ pcmk_alert_file.log chown hacluster :haclient /var/log/ pcmk_alert_file.log chmod 600 /var/log/ pcmk_alert_file.log	SAP ベーシス管理者

タスク	説明	必要なスキル

RHEL アラートリソースが作成されていることを確認します。	設定が作成されたことを確認するには、次のコマンドを使用します。
	`pcs alert`
	コマンドの出力は次のようになります。
	`[root@xxxxxxx ~]# pcs alert`
	`Alerts:`
	`Alert: alert_file (path=/var/lib/pacemaker/alert_file.sh)`
	`Description: Log events to a file.`
	`Recipients:`
	`Recipient: my-alert_logfile (value=/var/log/pcmk_alert_file.log)`
		SAP ベーシス管理者

CloudWatch エージェントを設定する

タスク	説明	必要なスキル
CloudWatch エージェントをインストールします。	EC2 インスタンスに CloudWatch エージェントをインストールするには、いくつかの方法があります。コマンドラインを使う場合 1. CloudWatch エージェントパッケージをダウンロードする:	AWS システム管理者

タスク	説明	必要なスキル
	``` wget https://s3.<region>.amazonaws.com/amazoncloudwatch-agent-region/redhat/amd64/latest/amazon-cloudwatch-agent.rpm ``` ここで、 <region> は EC2 インスタンス AWS リージョン が配置されている です (例: us-west-2)。 2. オプション) パッケージの署名を確認します。手順については、CloudWatch ドキュメントの「CloudWatch エージェントパッケージの署名の検証」をご確認ください。 3. 最初のインスタンスにパッケージをインストールします。 ``` sudo rpm -U ./amazon-cloudwatch-agent.rpm ``` 4. セカンダリインスタンスに対しても同様にインストールします。 詳しくは「CloudFront ドキュメント」をご確認ください。	

タスク	説明	必要なスキル
IAM ロールを EC2 インスタンスにアタッチする	CloudWatch エージェントで、インスタンスのデータを送信できるようにするには、IAM CloudWatchAgentServerRole ロールを各インスタンスにアタッチする必要があります。または、CloudWatch エージェントのポリシーを既存の IAM ロールに追加することもできます。詳しくは「CloudFront ドキュメント」をご確認ください。	AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
プライマリクラスターインスタンスの Pacemaker アラートエージェントのログファイルをモニタリングするように CloudWatch エージェントを設定します。	1. コマンドを実行して、プライマリクラスターインスタンスを設定します。 `sudo /opt/aws/amazon-cloudwatch-agent/bin/amazon-cloudwatch-agent-config-wizard` 2. Linux の場合は [1] を選択し、モニタリング戦略のオプションを選択します。 3. 質問「ログファイルをモニタリングしますか」では [はい] を選択し、pcs アラートコマンドから Pacemaker ログファイルのパスを指定します。ここでは `var/log/pcmk_alert_file.log` です。 4. ロググループとログストリームの名前を指定します。ログストリームを指定しない場合、 AWS インスタンス ID がデフォルトとして使用されます。 5. セカンダリクラスターインスタンスに対してステップ 1～4 を繰り返します。	AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
プライマリクラスターインスタンスとセカンダリクラスターインスタンスで CloudWatch エージェントを起動します。	エージェントを起動するには、プライマリクラスターとセカンダリクラスターの EC2 インスタンスで次のコマンドを実行します。 `sudo /opt/aws/amazon-cloudwatch-agent/bin/amazon-cloudwatch-agent-ctl -a fetch-config -m ec2 -s -c file:/opt/aws/amazon-cloudwatch-agent/bin/config.json`	AWS 管理者

CloudWatch リソースをセットアップする

タスク	説明	必要なスキル
CloudWatch ロググループを設定します。	1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。 2. ナビゲーションペインで、[ロググループ]、[ロググループの作成] の順に選択します。 3. ロググループの名前を入力し、[ロググループの作成] を選択します。 CloudWatch エージェントは、Pacemaker アラートファイルをログストリームとして	AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	CloudWatch ロググループに転送します。	

タスク	説明	必要なスキル
CloudWatch メトリクスフィルターを設定します。	メトリクスフィルターは、CloudWatch ログストリームで `stop <cluster-resource-name>` などのパターンを検索するのに役立ちます。このパターンが特定されると、メトリクスフィルターはカスタムメトリクスを更新します。 1. CloudWatch コンソールのナビゲーションペインで、[ロググループ] を選択します。 2. 前のタスクで作成したロググループの名前を選択します。 3. [アクション]、[メトリクスフィルターの作成] の順に選択します。 4. [フィルターパターン] には、`stop ABC_scs` など、使用するフィルターパターンを入力して、`ABC_scs` という名前の SAP SCS クラスターリソースの停止イベントに対応させます。 詳しくは、CloudWatch ドキュメントの「Filter pattern syntax」を参照してください。 5. (オプション) フィルターパターンをテストするには、	AWS 管理者、SAP ベーシス管理者

タスク	説明	必要なスキル
	[テストパターン] に、パターンのテストに使用する 1 つまたは複数のログイベントを入力します。[ログイベントメッセージ] ボックスのログイベントの区切りに改行が使用されるため、各ログイベントは必ず別々の行で指定する必要があります。 6. [次へ] を選択し、フィルターの名前を入力します。 7. [メトリクス詳細] の [メトリクス名前空間] で、メトリクスを発行する CloudWatch 名前空間の名前を入力します (`sapcluster_monitoring` など)。名前空間がまだ存在しない場合は、[新規作成] を選択します。 8. [メトリクス名]には、新しいメトリクスの名前を入力します (例: `sapcluster_<sid>` 。ここで `<sid>` は SAP システムの識別名となります)。 9. [メトリクス値] に 1 と入力します。 または、`$size` などのトークンを入力します。これにより、`size` フィールドを含むすべてのログイベント	

タスク	説明	必要なスキル
	について、size フィールド内の数値だけメトリクスが増加します。 10[デフォルト値] に 0 と入力します。 11[Create metric filter] (メトリクスフィルターの作成) を選択します。 メトリクスフィルターは、ステップ 4 でパターンを識別すると、CloudWatch カスタムメトリクスの値 sapcluster_abc を 1 に更新します。 CloudWatch アラーム SAP-Cluster-QA1-ABC はメトリクス sapcluster_abc をモニタリングし、メトリクスの値が 1 に変わったときに SNS 通知を送信します。これは、クラスターリソースが停止し、アクションを実行する必要があることを示します。	

タスク	説明	必要なスキル
SAP ASCS/SCS および ERS メトリクスの CloudWatch メトリクスアラームを設定します。	単一のメトリクスに基づいてアラームを作成する場合: 1. CloudWatch コンソールのナビゲーションペインで、[アラーム]、[すべてのアラーム] の順に選択します。 2. [アラームの作成] を選択します。 3. [メトリクスの選択] を選択します。 4. 前のタスクで作成されたカスタムメトリクス `sapcluster_monitoring` を検索します。 5. 前のタスクで作成された SAP SCS のメトリクス名 (`sapcluster_<abc>` など) も選択します。 6. [グラフ化されたメトリクス] タブで、以下を設定します。 • [統計] で、[Maximum] を選択します。 • [期間] は[1 minute] を選択してください。 • [しきい値タイプ] では、[静的] を選択し、`sapcluster_<sid>` のしきい値を 1 以上の値に設定します。 7. [次へ] を選択します。	AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	8. [通知] で、最初のエピックで作成した SNS トピックを選択します。 9. [名前] と [説明] にアラーム名と簡単な説明を入力し、[次へ] を選択します。 10[Create Alarm] (アラームの作成) を選択します。	
SAP HANA メトリクスの CloudWatch メトリクスアラームを設定します。	前のタスクの CloudWatch メトリクスアラームを設定する手順を繰り返し、これらの変更を加えます。 • ステップ 5 では、SAP HANA のメトリクス名を選択します (例: `sapcluster_db_<abc>`)。 • ステップ 6 では、`sapcluster_<sid>` のしきい値を 0 より大きい値に設定します。	AWS 管理者

関連リソース

- Triggering Scripts for Cluster Events (RHEL ドキュメント)
- ウィザードを使用して CloudWatch エージェント設定ファイルを作成する (CloudWatch ドキュメント)
- Amazon CloudWatch とは (CloudWatch ドキュメント)
- 静的しきい値に基づいて CloudWatch アラームを作成する (CloudWatch ドキュメント)
- 高可用性クラスターを使用した AWS への SAP HANA の手動デプロイ (AWS ウェブサイトの SAP ドキュメント)
- SAP NetWeaver ガイド (AWS ウェブサイトの SAP ドキュメント)

アタッチメント

このドキュメントに関連する追加コンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してください。「attachment.zip」

CloudWatch Logs Insights を使用してアプリケーションアクティビティをモニタリングする

Amazon Web Services、Ram Kandaswamy

概要

このパターンでは、Amazon CloudWatch Logs Insights を使用することで、アプリケーションにおける課題の自動検出とアラートを実装する手法を説明します。自動のログ分析とアラートを実装することで、本番環境のアプリケーションの問題をすばやく特定して対応できます。

ログは、システム動作のモニタリング、問題の特定、最適なパフォーマンスの確保において重要な役割を果たします。移行プロセス中、ログファイルは、新しい環境でのシステムの機能検証、互換性の問題の検出、予期しない動作の特定に役立ちます。発生する問題は、オペレーションやセキュリティに起因するものがほとんどです。セキュリティ関連の問題において、不正アクセスの試みや疑わしいアクティビティの早期検出は、セキュリティと規制の遵守に不可欠です。機密データや重要なシステムを扱う際には特に重要な要素となります。

このパターンは、以下を行う必要があるチームにとって特に重要です。

- アプリケーションの高可用性を維持します。
- 本番環境の問題に迅速に対応します。
- AWS のサービス ログでキャプチャされないアプリケーション固有のエラーを分析します。
- 事前構築されたインフラストラクチャなしでオンデマンドログ分析を実行します。

CloudWatch Logs Insights は、アプリケーションコード内にのみエラーコンテキストが存在するアプリケーション生成ログを分析するのに最適です。CloudWatch Logs Insights は、次のタスクに優れています。

- 非構造化または半構造化ログデータをクエリします。
- インシデント対応中にオンデマンド分析を実行します。
- 複数のロググループ間でイベントを関連付けます。
- 外部ツールを使用せずにクイックビジュアライゼーションを作成します。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブにデプロイされた本稼働アプリケーション AWS アカウント
- 本番環境のアプリケーションにおけるログの記録形式と例外パターンの基本理解
- Amazon CloudWatch Logs へのストリーミング設定を行ったアプリケーションログ

制限事項

- 一部の AWS のサービス は では使用できません AWS リージョン。利用可能なリージョンについては、「AWS サービス (リージョン別)」を参照してください。特定のエンドポイントについては、「サービスエンドポイントとクォータ」を参照して、サービスのリンクを選択してください。

アーキテクチャ

次の図は、CloudWatch Logs Insights がリソースログを評価し、関連する視覚データを CloudWatch ダッシュボードに送信する流れを示しています。

この図表は、次のワークフローを示しています:

1. リソースが CloudWatch Logs にログを発行します。リソースには、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスや Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットなどの AWS リソースを含めることができます。もう一方の例では、CloudWatch にログを発行できる CloudWatch Agent がインストールされたオンプレミスシステムが含まれます。
2. CloudWatch Logs Insights は、関連するパターン文字列をフィルタリングします。検索パターン文字列の例には「エラー」や「例外」、あるいは特定の正規表現が含まれます。
3. 視覚パターンの CloudWatch ダッシュボードへの追加は、通常、本番環境のサポートチームおよび開発者が行います。

自動化とスケール

開発者は AWS Cloud Development Kit (AWS CDK)、、、または AWS SDKs を使用して複数の文字列パターンを処理することで AWS CloudFormation、このパターンのソリューションを自動化できます。また、この自動化プロセスは継続的インテグレーションやデプロイ (CI/CD) DevOps プロセスに組み込むこともできます。

ツール

AWS のサービス

- Amazon CloudWatch Logs を使用すると、すべてのシステム、アプリケーション、 からのログを一元化 AWS のサービス できるため、ログをモニタリングして安全にアーカイブできます。
- AWS Identity and Access Management (IAM) は、誰を認証し、誰に使用する権限を付与するかを制御することで、 AWS リソースへのアクセスを安全に管理するのに役立ちます。
- AWS Key Management Service (AWS KMS) は、データの保護に役立つ暗号化キーの作成と制御に役立ちます。

ベストプラクティス

クエリ効率

- ロググループの定義・設定を行うことで、関連するログデータの分析ができます。
- フィールドエクスプローラーを使えば、ログデータで利用可能な構造とフィールドに対する理解を深めることができます。
- CloudWatch Logs Insights のクエリ構文を使用することで、クエリを効率的に記述できます。
- サンプルクエリを特定の要件に合わせて調整すれば、迅速な分析が可能です。
- クエリの時間範囲を制限して、スキャンされるデータを減らし、パフォーマンスを向上させます。
- クエリを保存しておけば、将来的に再利用でき、時間の節約と安定した分析に寄与します。

セキュリティ

- CloudWatch Logs Insights とロググループに適切な IAM ポリシーを適用します。最小特権の原則に従い、タスク実行に必要最小限の権限を付与します。詳細については、IAM ドキュメントの「最小限の特権を認める。」と「IAM でのセキュリティのベストプラクティス」を参照してください。
- 機密ログデータを扱う際には、AWS KMSを使用してデータ暗号化を有効にします。

コスト最適化

- CloudWatch Logs Insights は、クエリごとにスキャンされたデータの GB ごとに課金されます。時間範囲を絞り込み、特定のロググループをターゲットにしてコストを削減します。
- 適切なログ保持ポリシーを設定して、ストレージコストを管理します。
- 大規模な履歴データセットを頻繁に分析するには、ログを Amazon S3 にエクスポートしAmazon Athena を使用することを検討してください。
- CloudWatch の料金を確認して、ユースケースのコストへの影響を理解します。

エピック

ロググループを作成し、ダッシュボード上に表示されるように設定します。

タスク	説明	必要なスキル
IAM 許可を設定します。	次の設定を行い、IAM のアクセスを許可してください。 1. ログの記述時にアプリケーションが利用する IAM ロールと、ダッシュボード、クエリ、アラームの作成時にユーザーおよびサービスが利用する IAM ロールをそれぞれ特定しておきます。 2. アプリケーションに対しては、以下の API アクションとリソースをポリシーに追加してください。 `{ "Version": "2012-10-17", "Statement": [ { "Effect": "Allow", "Action": [ "logs:CreateLogGroup", "logs:CreateLogStream", "logs:PutLogEvents" ],`	AWS 管理者、AWS DevOps、AWS システム管理者、クラウド管理者、クラウドアーキテクト、DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル

	<pre>"Resource": [
	
	"arn:aws:logs:*:*:*"
	]
	}
	]
	}</pre>
	3. CloudWatch リソースの管理を行う場合は、ポリシーに以下を追加します。
	<pre>{
	"Version": "2012-10-17",
	"Statement": [
	{
	"Effect": "Allow",
	"Action": [
	
	"cloudwatch:PutDashboard",
	
	"cloudwatch:GetDashboard",
	
	"logs:StartQuery",
	
	"logs:StopQuery",
	
	"logs:GetQueryResults",
	
	"cloudwatch:PutMetricAlarm"
	],</pre>	

タスク	説明	必要なスキル
	"Resource": "*" }] } IAM ポリシーを作成する方法、または既存のポリシーにアクセス許可を追加する方法について、詳しくは IAM ユーザーガイドの「カスタマー管理ポリシーでカスタム IAM アクセス許可を定義する」および「IAM ポリシーを編集する」をご確認ください。さらに詳しくは、Amazon CloudWatch Logs ユーザーガイドの「Identity and access management for Amazon CloudWatch Logs」および「CloudWatch Logs permissions reference」をご確認ください。	

タスク	説明	必要なスキル

ロググループを作成します。	ロググループの作成には次のいずれかの作業を実施します。
	• 拡張子 `.yaml` あるいは `.json` を使用して、CloudFormation のテンプレートファイル (YAML あるいは JSON 形式) を作成するか開きます (以下の例は YAML 形式で作成しています)。テンプレートのリソースセクションに次のリソース定義を追加します。
	`MyLogGroup:`
	`  Type: AWS::Logs::LogGroup`
	`  Properties:`
	`  LogGroupName: my-log-group`
	詳細については、「Amazon CloudWatch Logs ユーザーガイド」の「クイックスタート: AWS CloudFormation を使用して CloudWatch Logs の使用を開始する」を参照してください。Amazon CloudWatch
	• Amazon CloudWatch Logs ユーザーガイドの「Create a log group in CloudWatch Logs」の指示に従い、C
		AWS 管理者、AWS DevOps、AWS システム管理者、クラウド管理者、クラウドアーキテクト、DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	loudWatch コンソールを使用してください。 • CloudWatch Logs API の CreateLogGroup オペレーションを利用します。	

タスク	説明	必要なスキル
CloudWatch Logs Insights クエリを作成します。	CloudWatch Logs Insights クエリを作成して保存するには、次の手順を実行します。 1. CloudWatch コンソールを開きます。 2. [ログのインサイト] に移動します。 3. 次のいずれかの手法でクエリを作成します。 • [クエリ] セクションの [クエリサンプル] を利用する。 • カスタムクエリを記述する。 • 以下のクエリ例に加筆する。 `fields @timestamp, @message | filter @message like /(?i)exception/|stats count() by bin(30s)` このクエリはログファイルからタイムスタンプとメッセージコンテンツを抽出し、単語「exception」(大文字小文字の区別なし) をフィルタリングして、単語の出現を 30 秒間隔でカウントします。	AWS 管理者、AWS DevOps、AWS システム管理者、クラウド管理者、クラウドアーキテクト、DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
CloudWatch ダッシュボードで視覚データを作成します。	以下の手順に従い、CloudWatch ダッシュボードで視覚データを作成します。 1. CloudWatch コンソールを開き、CloudWatch ダッシュボードを作成するか (まだ作成していない場合) 、既存のダッシュボードを開きます。 2. 例外モニタリングの視覚データを追加します。必要に応じて、棒グラフ、折れ線グラフ、円グラフを使用できます。詳しくは Amazon CloudWatch Logs ユーザーガイドの「CloudWatch ダッシュボードでのウィジェットの使用」を参照してください。リアルタイムの視覚データについては、要件に合わせてウィジェットをカスタマイズできます。 ダッシュボードのオプションと機能について、詳しくは Amazon CloudWatch Logs ユーザーガイドの「Amazon CloudWatch ダッシュボードの使用」および「ダッシュボード変数を使用した柔軟な CloudWatch ダッシュボードの作成」をご確認ください。	AWS 管理者、AWS DevOps、AWS システム管理者、クラウド管理者、クラウドアーキテクト、DevOps エンジニア

トラブルシューティング

問題	ソリューション
クエリ結果を表示できない、またはクエリが破損している	サンプルクエリを修正した作業クエリを確認します。クエリの一部 (フィルターやフィールドなど) に小さな増分変更を実行し、CloudWatch Logs のクエリジェネレーター機能を活用します。
ロググループがログストリームを生成しない	IAM ポリシーで、CreateLogStream オペレーションと CreateLogGroup オペレーションのリソースにワイルドカード文字 (*) の値が提供されていることを確認します。このワイルドカードアクセス許可がないと、`create` オペレーションは成功しません。
クエリのタイムアウトまたはパフォーマンスの低下	時間範囲を短縮するか、特定のロググループをターゲットにするか、クエリを簡素化します。複雑な正規表現 (`regex`) パターンと大きな時間範囲により、クエリ時間が長くなります。
有効な時間範囲のデータは返されません	ロググループの選択を検証し、ログが取り込まれていることを確認し (ログストリームのレビュー)、フィルターパターンがログ形式と一致することを確認します。

関連リソース

- Analyzing Log Data with CloudWatch Logs Insights
- Amazon CloudWatch のよくある質問
- ダッシュボード変数を使用した柔軟な CloudWatch ダッシュボードの作成
- Logs Insights QL の使用を開始する: クエリチュートリアル
- 自然言語を使用して CloudWatch Logs Insights クエリを生成および更新する
- AWS SDK または CLI で PutDashboard を使用する
- ロググループとログストリームの使用

複数の で共有 Amazon マシンイメージの使用をモニタリングする AWS アカウント

Amazon Web Services、Naveen Suthar、Sandeep Gawande

概要

Amazon マシンイメージ (AMI) は、Amazon Web Services (AWS) 環境で Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスを作成するために使用されます。AMI は、一つの集中管理された AWS アカウントで作成できます。このパターンでは、これを作成者アカウントと呼びます。その後、同じ にある複数の 間で AMI を共有できます AWS アカウント 。これは AWS リージョン、このパターンではコンシューマーアカウントと呼ばれます。1 つのアカウントから AMI を管理することでスケーラビリティが向上し、ガバナンスを簡単に行うことができます。コンシューマーアカウントでは、Amazon EC2 Auto Scaling「起動テンプレート」と Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)「ノードグループ」の共有 AMI を参照できます。

共有 AMI が「非推奨」、「登録解除」または「共有解除」になると、コンシューマーアカウントでその AMI を参照する AWS のサービス はこの AMI を使用して新しいインスタンスを起動できなくなります。自動スケーリングイベントまたは同じインスタンスの再起動は失敗します。これにより、アプリケーションのダウンタイムやパフォーマンスの低下など、本番環境で問題が生じる可能性があります。AMI 共有イベントと使用状況イベントが複数の で発生する場合 AWS アカウント、このアクティビティをモニタリングするのは難しい場合があります。

このパターンは、同じリージョンのアカウント間での共有 AMI の使用状況とステータスをモニタリングするのに役立ちます。Amazon EventBridge AWS のサービス、Amazon DynamoDB、Amazon Simple Email Service (AWS Lambda Amazon SES) などのサーバーレスを使用します。HashiCorp Terraform を使用して、Infrastructure as Code (IaC) としてプロビジョニングします。このソリューションは、コンシューマーアカウントのサービスが登録解除または共有されていない AMI を参照したときにアラートを発行します。

前提条件と制限

前提条件

- 2 つ以上のアクティブ AWS アカウント: 1 つの作成者アカウントと 1 つ以上のコンシューマーアカウント
- クリエーターアカウントからコンシューマーアカウントに共有される 1 つ以上の AMI
- 「インストール済み」Terraform CLI(Terraform のドキュメント)

- Terraform AWS Provider、設定済み (Terraform ドキュメント)
- (オプションであるが、推奨)「設定済み」Terraform バックエンド(Terraform のドキュメント)
- 「インストール済み」Git

制限事項

- このパターンは、アカウント ID を使用して特定のアカウントと共有されている AMI をモニタリングします。このパターンでは、組織 ID を使用して組織と共有されている AMI はモニタリングされません。
- AMI は、同じ AWS リージョン内のアカウントにのみ共有できます。このパターンは、単一のターゲットリージョン内の AMI をモニタリングします。複数のリージョンでの AMI の使用状況をモニタリングするには、このソリューションを各リージョンにデプロイします。
- このパターンでは、このソリューションがデプロイされる前に共有されていた AMI はモニタリングされません。以前に共有していた AMI をモニタリングしたい場合は、AMI 共有を解除してからコンシューマーアカウントと再共有できます。

製品バージョン

- Terraform バージョン 1.2.0 以降
- Terraform AWS プロバイダーバージョン 4.20 以降

アーキテクチャ

ターゲットテクノロジースタック

以下のリソースは Terraform を通じて IaC としてプロビジョニングされます。

- Amazon DynamoDB テーブル
- Amazon EventBridge ルール
- AWS Identity and Access Management (IAM) ロール
- AWS Lambda 関数
- Amazon SES

ターゲットアーキテクチャ

この図表は、次のワークフローを示しています:

1. クリエーターアカウントのすべての AMI は、同じ AWS リージョンのコンシューマーアカウントと共有されます。
2. AMI が共有されると、作成者アカウントの EventBridge ルールが `ModifyImageAttribute` イベントをキャプチャし、作成者アカウントで Lambda 関数を開始します。
3. Lambda 関数は、作成者アカウントの DynamoDB テーブルに AMI に関連するデータを格納します。
4. コンシューマーアカウントの AWS のサービス が共有 AMI を使用して Amazon EC2 インスタンスを起動する場合、または共有 AMI が起動テンプレートに関連付けられている場合、コンシューマーアカウントの EventBridge ルールは共有 AMI の使用をキャプチャします。
5. EventBridge ルールは、コンシューマーアカウントで Lambda 関数を起動します。Lambda 関数は以下を実行します。
   a. Lambda 関数は、作成者アカウントの DynamoDB テーブルに AMI 関連データを格納します。
   b. Lambda 関数は作成者アカウントの IAM ロールを引き受け、作成者アカウントの Lambda テーブルを更新します。`Mapping` テーブルでは、インスタンス ID または起動テンプレート ID をそれぞれの AMI ID にマッピングする項目を作成します。
6. 作成者アカウントで一元管理されている AMI は非推奨、登録解除または共有解除されました。
7. 作成者アカウントのEventBridge ルールは、`remove` アクションを含む `ModifyImageAttribute` または `DeregisterImage` イベントをキャプチャし、Lambda関数を起動します。
8. Lambda 関数は DynamoDB テーブルをチェックして、AMI がいずれかのコンシューマーアカウントで使用されているかを判断します。AMI に関連付けられているインスタンス ID または起動テンプレート ID が `Mapping` テーブルにない場合は、プロセスは完了です。
9. インスタンス ID または起動テンプレート ID が `Mapping` テーブル内の AMI に関連付けられている場合、Lambda 関数は Amazon SES を使用して、設定したサブスクライバーにメール通知を送信します。

ツール

AWS のサービス

- Amazon DynamoDB は、フルマネージド NoSQL データベースサービスです。高速かつ予測可能でスケーラブルなパフォーマンスを提供します。

- 「Amazon EventBridge」 は、アプリケーションをさまざまなソースのデータに接続するために支援するサーバーレスイベントバスサービスです。例えば、 AWS Lambda 関数、API 送信先を使用する HTTP 呼び出しエンドポイント、その他のイベントバスなどです AWS アカウント。
- AWS Identity and Access Management (IAM) は、AWS リソースの使用を認証および認可されたユーザーを制御することで、AWS リソースへのアクセスを安全に管理するのに役立ちます。
- AWS Lambda は、サーバーのプロビジョニングや管理を行うことなくコードを実行できるコンピューティングサービスです。必要に応じてコードを実行し、自動的にスケーリングするため、課金は実際に使用したコンピューティング時間に対してのみ発生します。
- 「Amazon Simple Email Service (Amazon SES)」はユーザー自身のメールアドレスとドメインを使用してメールを送受信する上で役立ちます。

その他のツール

- HashiCorp Terraform は、コードを使用してクラウドインフラストラクチャとリソースをプロビジョニングして管理するのを支援する Infrastructure as Code (IaC) ツールです。
- 「Python」は汎用のコンピュータプログラミング言語です。

コードリポジトリ

このパターンのコードは、GitHub 内の「cross-account-ami-monitoring-terraform-samples」リポジトリで利用できます。

ベストプラクティス

- AWS Lambda 関数を使用する際のベストプラクティスに従ってください。
- 「AMI 構築のベストプラクティス」に従ってください。
- IAM ロールを作成するときは、最小特権の原則に従い、タスクの実行に必要最小限の権限を付与します。詳細については、IAM ドキュメントの「最小特権の付与」と「セキュリティのベストプラクティス」を参照してください。
- AWS Lambda 関数のモニタリングとアラートを設定します。詳細については、「Lambda 関数をモニタリングおよびトラブルシューティングする」を参照してください。

エピック

Terraform 設定ファイルをカスタマイズします。

タスク	説明	必要なスキル
AWS CLI 名前付きプロファイルを作成します。	作成者アカウントと各コンシューマーアカウントで、AWS Command Line Interface (AWS CLI) という名前のプロファイルを作成します。手順については、 AWS 「 入門リソースセンター」の「 のセットアップ AWS CLI」を参照してください。	DevOps エンジニア
リポジトリのクローン作成	次のコマンドを入力します。これにより、SSH を使用して GitHub から「 cross-account-ami-monitoring-terraform-samples 」リポジトリのクローンが作成されます。 `git clone git@github.com:aws-samples/cross-account-ami-monitoring-terraform-samples.git`	DevOps エンジニア
プロバイダーの.tf ファイルを更新します。	1. 次のコマンドを入力して、複製されたリポジトリ内の `terraform` フォルダーに移動します。 `cd cross-account-ami-monitoring/terraform`	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	2. `provider.tf` ファイルを開きます。 3. 次のように、作成者アカウントとコンシューマーアカウントの Terraform AWS プロバイダー設定を更新します。 • `alias` には、プロバイダー設定の名前を入力します。 • に`region`、このソリューションをデプロイ AWS リージョン するターゲットを入力します。 • には`profile`、アカウントにアクセスするための AWS CLI 名前付きプロファイルを入力します。 4. 複数のコンシューマーアカウントを設定する場合は、追加のコンシューマーアカウントごとにプロファイルを作成します。 5. `provider.tf` ファイルを保存して閉じます。 プロバイダーの構成について、詳細は、Terraform ドキュメントの「複数のプロバイダー設定」を参照してください。	

タスク	説明	必要なスキル
テラフォーム.tfvars ファイルを更新します。	1. `terraform.tfvars` ファイルを開きます。 2. `account_email_mapping` パラメーターで、作成者アカウントとコンシューマーアカウントのアラートを次のように設定します。 • `account` には、アカウント ID を入力します。 • `email` のために、アラートを送信するメールアドレスを入力します。各アカウントにつき 1 つのメールアドレスしか入力できません。 3. 複数のコンシューマーアカウントを設定する場合は、コンシューマーアカウントごとにアカウントとメールアドレスを追加して入力します。 4. `terraform.tfvars` ファイルを保存して閉じます。	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
メイン.tf ファイルを更新します。	この手順は、このソリューションを複数のコンシューマーアカウントにデプロイする場合にのみ実行します。このソリューションを 1 つのコンシューマーアカウントにのみデプロイする場合、このファイルを変更する必要はありません。 1. `main.tf` ファイルを開きます。 2. コンシューマーアカウントを追加するたびに、テンプレート内の `consumer_account_A` モジュールに基づいた新しいモジュールを作成します。各コンシューマーアカウントには、`provider` のために、この値は `provider.tf` ファイルに入力したエイリアスと一致させる必要があります。 3. `main.tf` ファイルを保存して閉じます。	DevOps エンジニア

Terraform を使用してソリューションをデプロイ

タスク	説明	必要なスキル
ソリューションのデプロイ	Terraform CLI で、次のコマンドを入力して、作成者アカウントとコンシューマーアカウ	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル

	ントに AWS リソースをデプロイします。
	
	1. 以下のコマンドを入力して、Terraform を初期化します。
	
	`terraform init`
	
	2. 以下のコマンドを入力して、Terraform の設定を検証します。
	
	`terraform validate`
	
	3. 以下のコマンドを入力して、Terraform 実行プランを作成します。
	
	`terraform plan`
	
	4. Terraform プランの設定変更を確認し、変更を実装することを確認します。
	5. リソースをデプロイするには、次のコマンドを入力します。
	
	`terraform apply`	

タスク	説明	必要なスキル
メールアドレス ID を検証します。	Terraform プランをデプロイすると、Terraform は Amazon SES のコンシューマーアカウントごとにメールアドレス ID を作成しました。該当メールアドレスに通知を送信する前に、メールアドレスを検証する必要があります。手順については、「Amazon SES ドキュメント」の「メールアドレスアイデンティの検証」を参照してください。	AWS 全般

リソースデプロイを検証

タスク	説明	必要なスキル
クリエイターアカウントによるデプロイを検証します。	1. 作成者アカウントにサインインします。 2. ナビゲーションバーで、目的の AWS リージョンが表示されていることを確認します。別のリージョンの場合は、現在表示されているリージョン名を選択して、ターゲットリージョンを選択します。 3. DynamoDB コンソールを開きます。 4. ナビゲーションペインで、[Table] (テーブル) を選択します。	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	5. テーブルのリストで、目的の AmiShare テーブルが存在することを検証します。 6. Lambda のコンソールを開きます。 7. ナビゲーションペインで、[関数] を選択します。 8. 関数リストで、その ami-share 関数が存在することを検証します。 9. IAM コンソールを開きます。 10.ナビゲーションペインで [ロール] を選択します。 11.ロールのリストで、目的の external-ddb-role ロールが存在することを検証します。 12.[EventBridge コンソール] を開きます。 13.ナビゲーションペインで [ルール] を選択します。 14.ルールのリストで、目的の modify_image_attribute_event ルールが存在することを検証します。 15.Amazon SES コンソールを開きます。 16.ナビゲーションペインで、[検証済み ID] を選択します。	

タスク	説明	必要なスキル
	17ID のリストで、コンシューマーアカウントごとにメールアドレス ID が登録し、検証されていることを確認します。	

タスク	説明	必要なスキル
コンシューマアカウントによるデプロイを検証します。	1. コンシューマーアカウントにサインインします。 2. ナビゲーションバーで、目的の AWS リージョンが表示されていることを確認します。別のリージョンの場合は、現在表示されているリージョン名を選択して、ターゲットリージョンを選択します。 3. DynamoDB コンソールを開きます。 4. ナビゲーションペインで、[Table] (テーブル) を選択します。 5. テーブルのリストで、目的の `Mapping` テーブルが存在することを検証します。 6. Lambda のコンソールを開きます。 7. ナビゲーションペインで、[関数] を選択します。 8. 関数リストで、 `ami-usage-function` と `ami-deregister-function` 関数が存在することを検証します。 9. [EventBridge コンソール] を開きます。 10. ナビゲーションペインで [ルール] を選択します。	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	11ルールのリストに、`ami_usage_events` ルールと `ami_deregister_events` ルールが存在することを検証します。	

モニタリング検証

タスク	説明	必要なスキル
クリエイターアカウントで AMI を作成します。	1. クリエイターアカウントで非公開 AMI を作成します。手順については「Create an AMI from an Amazon EC2 instance」をご確認ください。 2. 新しい AMI をいずれかのコンシューマーアカウントと共有します。手順については、「特定の AMI と共有する AWS アカウント」を参照してください。	DevOps エンジニア
コンシューマーアカウントで AMI を使用します。	コンシューマーアカウントで、共有 AMI を使用して Amazon EC2 インスタンスを作成するか、テンプレートを起動します。手順については、「カスタム AMI から Amazon EC2 インスタンスを起動する方法」(AWS re:Post Knowledge Center) またはAuto Scaling グループの	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	起動テンプレートを作成する」 (Amazon EC2 Auto Scaling ドキュメント) を参照してください。	
モニタリングとアラートを検証します。	1. 作成者アカウントにサインインします。 2. Amazon EC2 コンソールを開きます。 3. ナビゲーションペインで [AMI] を選択してください。 4. リストで AMI を選択し、[アクション]、[AMI 権限の編集] の順に選択します。 5. [共有アカウント] セクションで、コンシューマーアカウントを選択し、[選択したアカウントを削除] を選択します。 6. [Save changes] (変更の保存) をクリックします。 7. コンシューマーアカウント用に定義したターゲットのメールアドレスが、AMI の共有がキャンセルされたという通知を受信することを確認します。	DevOps エンジニア

(オプション) 共有 AMI のモニタリングを停止

タスク	説明	必要なスキル
リソースを削除します。	1. 以下のコマンドを入力して、このパターンでデプロイされたリソースを削除し、共有 AMI のモニタリングを停止します。 `terraform destroy` 2. `yes` を入力して `destroy` コマンドを確認します。	DevOps エンジニア

トラブルシューティング

問題	ソリューション
メールアラートを受信していません。	Amazon SES の電子メールが送信されなかった理由は複数考えられます。以下をチェックしてください: 1. エピックセクションで、リソースデプロイの検証エピックを使用して、インフラストラクチャがすべてで適切にプロビジョニングされたことを確認します AWS アカウント。 2. Amazon CloudWatch Logs の Lambda 関数イベントを検証します。手順については、Lambda ドキュメントの「CloudWatch コンソールの使用」を参照してください。アクセス権限に関する問題 (アイデンティティベースのポリシーまたはリソースベースのポリシーでの明示的な拒否など) がないことを確認します。詳細については、IAM ドキュメントの「ポリシーの評価論理」を参照してください。

問題	ソリューション
	3. Amazon SES で、メールアドレス ID のステータスが [確認済み] になっていることを確認します。詳細については、「メールアドレス ID の検証」を参照してください。

関連リソース

AWS ドキュメント

- 「Python による Lambda 関数の構築」(Lambda のドキュメント)
- 「AMI を作成する」(Amazon EC2 のドキュメント)
- 「特定の AWS アカウントとの AMI の共有」(Amazon EC2 ドキュメント)
- 「AMI の登録の解除」(Amazon EC2 のドキュメント)

Terraformのドキュメント

- 「Terraform のインストール」
- 「Terraform バックエンド設定」
- 「Terraform AWS Provider」
- 「Terraform バイナリのダウンロード」

AWS アカウントまたは組織の EBS スナップショットの詳細を表示

Amazon Web Services、Arun Chandapillai と Parag Nagwekar

概要

このパターンでは、Amazon Web Services (AWS) アカウントまたは AWS Organizations の組織単位 (OU) にあるすべての Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) スナップショットのオンデマンドレポートを自動的に生成する方法を示します。

Amazon EBS は、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) のために設計された、使いやすくスケーラブルな高性能ブロックストレージサービスです。EBS ボリュームは、耐久性に優れた永続的なストレージで、EC2 インスタンスに添付することができます。EBS ボリュームをデータのプライマリストレージとして使用し、スナップショットを作成することで EBS ボリュームのポイントインタイムバックアップを作成します。AWS マネジメントコンソールまたは AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI) を使用して、特定の EBS スナップショットの詳細を表示します。このパターンでは、AWS アカウントまたは OU 内のすべての EBS スナップショットに関する情報をプログラムで取得する方法を提供します。

このパターンで提供されるスクリプトを使用して、各スナップショットに関するアカウント ID、スナップショット ID、ボリューム ID とサイズ、スナップショットの作成日、インスタンス ID、説明などの情報を含むカンマ区切り値 (CSV) ファイルを生成できます。EBS スナップショットにタグが付いている場合、レポートには所有者属性とチーム属性も含まれます。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブなAWS アカウント
- インストール済み 、及び設定済み」のAWS CLI バージョン2
- 適切な権限 (特定のアカウント、または AWS Organizations からスクリプトを実行する予定の場合、 OU のすべてのアカウントのアクセス許可) を持つ AWS アイデンティティおよびアクセス管理 (IAM) ロール

アーキテクチャ

次の図表には、OU の複数の AWS アカウントに分散している EBS スナップショットのオンデマンドレポートを生成するスクリプトワークフローを示しています。

ツール

AWS サービス

- 「AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI)」は、オープンソースのツールであり、コマンドラインシェルのコマンドを使用して AWS サービスとやり取りすることができます。
- Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) は、EC2 インスタンスで使用するためのブロックレベルのストレージボリュームを提供します。
- 「AWS Identity and Access Management (IAM)」は、AWS リソースへのアクセスを安全に管理し、誰が認証され、使用する権限があるかを制御するのに役立ちます。
- AWS Organizationsは、作成して一元管理している複数の AWS アカウントを組織に統合するためのアカウント管理サービスです。

コード

このパターンで使用されているサンプルアプリケーションのコードは、GitHub の aws-ebs-snapshots-awsOrganizations リポジトリにあります。次のセクションの指示に従って、サンプルファイルを使用します。

エピック

スクリプトをダウンロードします。

タスク	説明	必要なスキル
Python スクリプトをダウンロードします。	GitHub リポジトリからスクリプト GetSnapshotDetailsAllAccountsOU.py をダウンロードします。	AWS 全般

AWS アカウントの EBS スナップショットの詳細を取得

タスク	説明	必要なスキル
Python スクリプトを実行します。	コマンドを実行します。	AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル

	`python3 getsnapshotinfo.py --file <output-file>.csv --region <region-name>`
	
	ここで、<output-file> は、配置された EBS スナップショットに関する情報が必要な CSV 出力ファイルを指し、<region-name> スナップショットが保存されている AWS リージョンを指します。例：
	
	`python3 getsnapshotinfo.py --file snapshots.csv --region us-east-1`	

組織の EBS スナップショットの詳細を取得

タスク	説明	必要なスキル
Python スクリプトを実行します。	コマンドを実行します。 `python3 getsnapshotinfo.py --file <output-file>.csv --role <IAM-role> --region <region-name>` ここで、<output-file> は EBS スナップショットに関する情報を格納する CSV 出力ファイルを指し、<IAM-role	AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル
	> はAWS Organizations にアクセスするための権限を提供するロールで、<region-name> はスナップショットが保存されている AWS リージョンを指します。例： `python3 getsnapshotinfo.py --file snapshots.csv --role <IAM role> --region us-west-2`	

関連リソース

- Amazon EBS ドキュメント
- Amazon EBS アクション
- Amazon ECS API リファレンス
- Amazon EBS パフォーマンスの向上
- Amazon EBS リソース
- EBS スナップショットの料金

追加情報

EBS スナップショットタイプ

Amazon EBS には、所有権とアクセスに基づいて 3 種類のスナップショットが用意されています。

- Owned by you – デフォルトでは、自分が所有するスナップショットからのみボリュームを作成できます。
- パブリックスナップショット – スナップショットは他のすべての AWS アカウントとパブリックに共有できます。スナップショットの権限を変更することで、指定した AWS アカウントとスナップショットを共有できます。許可を受けたユーザーは、共有するスナップショットを使用して自分の EBS ボリュームを作成できますが、元のスナップショットは影響を受けません。必要に応じ

て、暗号化されていないスナップショットをすべての AWS ユーザーに一般公開することもできます。暗号化されたスナップショットを公開することはできません。パブリックスナップショットは、個人データや機密データを公開する可能性があるため、重大なセキュリティリスクをもたらします。EBS スナップショットをすべての AWS アカウントと共有しないことを推薦します。DB スナップショットをコピーする方法については、AWS ドキュメントを参照してください。

- プライベートスナップショット – 指定した個々の AWS アカウントとスナップショットをプライベートに共有できます。スナップショットを特定の AWS アカウントとプライベートに共有するには、AWS ドキュメントの指示 に従い、権限設定でプライベートを選択します。許可を受けたユーザーは、共有するスナップショットを使用して自分の EBS ボリュームを作成できますが、元のスナップショットは影響を受けません。

概要と手順

次のテーブルには、未使用のスナップショットを見つけて削除することで EBS ボリュームコストを削減する方法や、頻繁または高速に取得する必要のない、ほとんどアクセスされないスナップショットをアーカイブする方法など、EBS スナップショットに関する詳細情報へのリンクが記載されています。

参考情報	「」を参照してください
スナップショット、その機能、制限事項	Amazon EBS スナップショットの作成
スナップショットを作成する方法	コンソール：スナップショットの作成 AWS CLI： スナップショット作成コマンド 例： `aws ec2 create-snapshot --volume-id vol-1234567890abcdef0 --description " volume snapshot"`
スナップショットの削除 (一般情報)	Amazon EBS スナップショットの削除
スナップショットを削除するには	コンソール：スナップショットを削除 AWS CLI：スナップショットの削除コマンド 例：

```
aws ec2 delete-snapshot --snapshot-id
 snap-1234567890abcdef0
```

スナップショットのアーカイブ (一般情報)	Amazon EBS スナップショットのアーカイブ Amazon EBS Snapshots Archive (ブログ投稿)
スナップショットをアーカイブするには	コンソール：スナップショットをアーカイブ AWS CLI：modify-snapshot-tierコマンド
アーカイブされたスナップショットを取得する方法	コンソール：アーカイブされたスナップショットの復元 AWS CLI：restore-snapshot-tier コマンド
スナップショットの料金	Amazon EBS の料金

よくある質問

最小アーカイブ期間は？

最小アーカイブ期間は 90 日です。

アーカイブされたスナップショットを復元するにはどのくらいの時間がかかりますか?

スナップショットのサイズによっては、アーカイブ階層から標準階層にアーカイブスナップショットを復元するのに最大 72 時間かかる場合があります。

アーカイブされるスナップショットは、完全なスナップショットですか。

アーカイブされるスナップショットは、常に完全なスナップショットです。

ユーザーはどのスナップショットをアーカイブできますか?

アーカイブできるのは、アカウント内で所有しているスナップショットだけです。

登録済みの Amazon マシンイメージ (AMI) ルートデバイスボリュームにあるスナップショットは、アーカイブできますか。

登録済みの AMI ルートデバイスボリュームにあるスナップショットは、アーカイブできません。

スナップショットを共有する場合のセキュリティ上の考慮事項は?

スナップショットを共有すると、スナップショットのすべてのデータに他人がアクセスできるようになります。スナップショットの共有は、委託できる人とだけ行ってください。

スナップショットを別の AWS リージョンと共有する方法は?

スナップショットは、スナップショットが作成されたリージョンに制限されます。別のリージョンとスナップショットを共有するには、そのリージョンにスナップショットをコピーして、そのコピーを共有します。

暗号化されたスナップショットの共有方法?

デフォルトの AWS 管理キーで暗号化されたスナップショットを共有することはできません。共有できるのは、カスタマーマネージド型キーを使用して暗号化されたスナップショットだけです。暗号化されたスナップショットを共有する場合は、スナップショットの暗号化に使用するカスタマーマネージド型キーも共有する必要があります。

暗号化されていないスナップショットについてはどうですか?

暗号化されていないスナップショットのみをパブリックに共有できます。

その他のパターン

- で Landing Zone Accelerator を使用してアカウントの作成を自動化する AWS
- Amazon Bedrock を使用して AWS インフラストラクチャオペレーションを自動化する
- AWS リソース評価を自動化する
- 複数のアカウントとリージョンの AWS リソースを自動的にインベントリする
- AWS CDK を使用して AWS Service Catalog ポートフォリオと製品のデプロイを自動化する
- AWS Service Catalog と を使用して、Gitflow 環境にホットフィックスソリューションをデプロイするための動的パイプライン管理を自動化する AWS CodePipeline
- Terraform を使用して Amazon Managed Grafana での Amazon MWAA カスタムメトリクスの取り込みと視覚化を自動化する
- Cloud Custodian と AWS CDK を使用して、Systems Manager の AWS マネージドポリシーを EC2 インスタンスプロファイルに自動的にアタッチする
- 既存および新規の Amazon EBS ボリュームを自動的に暗号化する
- MongoDB Atlas を含む AWS ランディングゾーンを構築する
- Amazon CloudWatch オブザーバビリティアクセスマネージャーを使用してモニタリングを一元化
- 起動時に EC2 インスタンスに必須タグが欠けていないか確認する
- ステートファイルが失われた後、 AWS Account Factory for Terraform (AFT) リソースを安全にクリーンアップする
- Amazon ECS タスク定義を作成し、Amazon EFS を使用して EC2 インスタンスにファイルシステムをマウントする
- AWS CloudFormation Guard ポリシーを使用して AWS Config カスタムルールを作成する
- AWS CDK アスペクトとエスケープハッチを使用してデフォルトのロール名をカスタマイズする
- と CloudFormation を使用して AWS Control Tower コントロールをデプロイ AWS CDK および管理する
- Terraform を使用した AWS Control Tower コントロールのデプロイと管理
- AWS CodePipeline、AWS CodeCommit、AWS CodeBuild を使用して、複数の AWS リージョンにコードをデプロイする
- Docker コンテナとして AWS IoT Greengrass V2 実行されている にコンテナ化されたアプリケーションをデプロイする
- AWS CloudFormation テンプレートを使用して Amazon GuardDuty を条件付きで有効にする
- IBM Db2 データベースで Amazon S3 への DB2 ログアーカイブを直接有効にする

- PowerShell を使用して AWS IAM アイデンティティセンターのアイデンティティとその割り当てに関するレポートをエクスポートする
- Troposphere を使用して AWS Config マネージドルールを含む AWS CloudFormation テンプレートを生成します
- SageMaker ノートブックインスタンスに、別の AWS アカウントの CodeCommit リポジトリへの一時的なアクセスを許可する
- Stonebranch ユニバーサルコントローラーと AWS Mainframe Modernizationを統合
- Step Functions と Lambda プロキシ関数を使用して AWS アカウント間で CodeBuild プロジェクトを起動する
- Terraform を使用して AWS アクセス許可セットを動的に管理する
- appcmd.exe を使用して IIS がホストするアプリケーションを Amazon EC2 に移行する
- ACM を使用して Windows SSL 証明書をApplication Load Balancer に移行
- IAM ルートユーザーのアクティビティを監視する
- Terraform を使用して AWS で階層型のマルチリージョン IPAM アーキテクチャを作成する
- AWS CDK および GitHub Actions ワークフローを使用してマルチアカウントサーバーレスデプロイを最適化する
- 非ワークロードサブネット用のマルチアカウント VPC 設計でルーティング可能な IP スペースを節約
- ロールベンディングマシンソリューションをデプロイして最小特権の IAM ロールをプロビジョニングする
- Amazon SES を使用して 1 つの E メールアドレス AWS アカウント に複数の を登録する
- AWS Lambda オートメーションを使用して 全体の Amazon EC2 エントリを AWS アカウント から削除 AWS Managed Microsoft AD する
- AWS Lambda オートメーションを使用して AWS アカウント から同じ の Amazon EC2 AWS Managed Microsoft AD エントリを削除する
- AWS Fargate を使用して、イベント駆動型でスケジュール済みの大規模ワークロードを実行する
- Amazon Macie を使用して CloudWatch Logs で機密データを保護する
- オンプレミスの SMTP サーバーとデータベースメールを使用して、Amazon RDS for SQL Server データベースインスタンスに通知を送信します。
- AWS ParallelCluster 用の Grafana モニタリングダッシュボードを設定する
- Terraform を使用してエンタープライズ規模で一元化されたログ記録を設定する
- AWS の IBM Db2 に SAP のディザスタリカバリをセットアップ

- Amazon Bedrock エージェントと を使用して Amazon EC2 コンプライアンス管理を合理化する AWS Config
- AWS Organizations を使用して Transit Gateway アタッチメントに自動的にタグを付ける
- BMC ディスカバリークエリを使用して移行計画のために移行データを抽出
- を使用して PCI DSS 4.0 の運用上のベストプラクティスを検証する AWS Config
- Splunk を使用して AWS Network Firewall のログとメトリクスを表示する
- Amazon Quick Sight を使用してすべての AWS アカウントの IAM 認証情報レポートを視覚化する

メッセージとコミュニケーション

トピック

- Amazon MQ で RabbitMQ 設定を自動化する
- Amazon Connect コンタクトセンターのエージェントワークステーションの通話品質を向上
- その他のパターン

Amazon MQ で RabbitMQ 設定を自動化する

Yogesh Bhatia、Afroz Khan (Amazon Web Services)

概要

Amazon MQ は、多くの人気メッセージブローカーとの互換性を提供するマネージドメッセージブローカーサービスです。Amazon MQ を RabbitMQ と併用すると、Amazon Web Services (AWS) クラウドで管理される堅牢な RabbitMQ クラスターが提供され、複数のブローカーと設定オプションを使用できます。Amazon MQ は、可用性、安全性、スケーラビリティの高いインフラストラクチャを提供し、毎秒多数のメッセージを簡単に処理します。複数のアプリケーションが、さまざまな仮想ホスト、キュー、交換でインフラストラクチャを使用できます。ただし、これらの設定オプションの管理またはインフラストラクチャの手動作成には、時間と労力が必要になることがあります。このパターンでは、単一ファイルで、RabbitMQ の構成を 1 つの手順で管理する方法について説明します。このパターンで提供されるコードは、Jenkins または Bamboo などの継続的インテグレーション (CI) ツールに組み込みできます。

このパターンを使用して、任意の RabbitMQ クラスターを設定できます。必要なのはクラスターへの接続のみです。RabbitMQ 設定を管理する方法は他にも多くありますが、このソリューションではアプリケーション全体の設定をワンステップで作成するため、キューやその他の詳細を簡単に管理できます。

前提条件と制限

前提条件

- AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI) がインストールされ、AWS アカウントを指すように設定されている (手順については、AWS CLI ドキュメントを参照)
- Ansible がインストールされている (プレイブックを実行して構成を作成できる)
- rabbitmqadmin がインストールされている (手順については、RabbitMQ ドキュメントを参照)
- 正常な Amazon CloudWatch メトリクスで作成されたAmazon MQ の RabbitMQ クラスター

その他の要件

- JSON の一部としてではなく、仮想ホストとユーザーの設定を別に作成します。
- 設定 JSON がリポジトリの一部であり、バージョン管理されていることを確認します。
- rabbitmqadmin CLI のバージョンは RabbitMQ サーバーのバージョンと同じである必要があるため、最善のオプションは RabbitMQ コンソールから CLI をダウンロードすることです。

- パイプラインの一部として、各実行前に JSON 構文が検証されていることを確認します。

製品バージョン

- AWS CLI バージョン 2.0
- Ansible バージョン 2.9.13
- rabbitmqadmin バージョン 3.9.13 (RabbitMQ サーバーバージョンと同じである必要があります)

アーキテクチャ

ソーステクノロジースタック

- 既存のオンプレミス仮想マシン (VM) または Kubernetes クラスター (オンプレミスまたはクラウド) で実行中の RabbitMQ クラスター

ターゲットテクノロジースタック

- Amazon MQ for RabbitMQ での RabbitMQ の自動設定

ターゲットアーキテクチャ

RabbitMQ を設定する方法は多くあります。このパターンでは、単一 JSON ファイルにすべての設定が含まれるインポート設定機能を使用します。このファイルにはすべての設定が適用され、Bitbucket または Git などのバージョン管理システムで管理できます。このパターンは Ansible を使用して、rabbitmqadmin CLI で設定を実装します。

ツール

ツール

- rabbitmqadmin は RabbitMQ HTTP ベースの API 用のコマンドラインツールです。RabbitMQ ノードとクラスターの管理と監視に使用されます。
- Ansible は、アプリケーションと IT インフラストラクチャを自動化するオープンソースツールです。
- AWS CLI では、コマンドラインシェルのコマンドを使用して AWS サービスとインタラクトできます。

AWS サービス

- Amazon MQ は、クラウドでメッセージブローカーを簡単にセットアップして操作できるマネージドメッセージブローカーサービスです。
- AWS CloudFormation は、AWS インフラストラクチャをセットアップし、コードとしてインフラストラクチャでクラウドプロビジョニングをスピードアップできます。

Code

このパターンで使用する JSON 設定ファイルと Ansible プレイブックのサンプルが添付ファイルで提供されます。

エピック

AWS インフラストラクチャを作成する

タスク	説明	必要なスキル
AWS に RabbitMQ クラスターを作成します。	RabbitMQ クラスターがない場合は、AWS CloudFormation を使用して AWS 上にスタックを作成できます。または、Ansible の Cloudformation モジュールを使用してスタックを作成できます。後者のアプローチでは、Ansible は、RabbitMQ インフラストラクチャの作成と設定の管理の両方のタスクに使用できます。	AWS CloudFormation、Ansible

Amazon MQ for RabbitMQ 設定を作成する

タスク	説明	必要なスキル
プロパティファイルを作成します。	添付ファイルの JSON 設定ファイル (`rabbitmqc`	JSON

タスク	説明	必要なスキル
	onfig.json) をダウンロード、または RabbitMQ コンソールからエクスポートします。 変更して、キュー、交換、バインドを設定します。 この設定ファイルでは、以下が示されます。 — 2 つのキュー、sample-queue1 および sample-queue2 の作成 — 2 つの交換、sample-exchange1 および sample-exchange2 の作成 — キューと交換間のバインドの実装 これらの設定は、rabbitmqadmin が要求するルート (/) 仮想ホストで実行されます。	

タスク	説明	必要なスキル
Amazon MQ for RabbitMQ インフラストラクチャの詳細を取得します。	AWS 上の RabbitMQ インフラストラクチャの以下の詳細を取得します。 • ブローカー名 • RabbitMQ ホスト • RabbitMQ ユーザー名 (クラスター作成時に作成された管理者ユーザー) • RabbitMQ パスワード AWS マネジメントコンソールまたは AWS CLI を使用して、この情報を取得できます。これらの詳細により、Ansible プレイブックが AWS アカウントに接続され、RabbitMQ クラスタを使用してコマンドを実行できます。 ⚠ Important Ansible プレイブックを実行するコンピュータは AWS アカウントにアクセスできる必要があり、前提条件セクションで説明されているように、AWS CLI がすでに構成されている必要があります。	AWS CLI、Amazon MQ

タスク	説明	必要なスキル

hosts_var ファイルを作成します。	Ansible の hosts_var ファイルを作成し、すべての変数がファイルで定義されていることを確認します。Ansible Vault を使用してパスワードを保存することを検討します。hosts_var ファイルは次のように設定できます (アスタリスクと情報を入れ替えます)。
	`RABBITMQ_HOST: "**********.mq.us-east-2.amazonaws.com"`
	`RABBITMQ_VHOST: "/"`
	`RABBITMQ_USERNAME: "admin"`
	`RABBITMQ_PASSWORD: "*******"`
		Ansible

タスク	説明	必要なスキル
Ansible プレイブックを作成します。	サンプルプレイブックについては、添付の `ansible-rabbit-config.yaml` を参照してください。このファイルをダウンロードして保存します。Ansible プレイブックは、アプリケーションが必要とするキュー、交換、バインドなどのすべての RabbitMQ 設定をインポートして、管理します。 パスワードの保護など、Ansible プレイブックのベストプラクティスに従います。パスワードの暗号化には Ansible Vault を使用し、暗号化されたファイルから RabbitMQ パスワードを取得します。	Ansible

設定をデプロイする

タスク	説明	必要なスキル
プレイブックを実行します。	前のエピックで作成した Ansible プレイブックを実行します。 `ansible-playbook ansible-rabbit-config.yaml`	RabbitMQ、Amazon MQ、Ansible

タスク	説明	必要なスキル
	RabbitMQ コンソールで新しい設定を確認できます。	

関連リソース

- RabbitMQ から Amazon MQ へ移行する (AWS ブログ投稿)
- 管理コマンドラインツール (RabbitMQ ドキュメント)
- AWS CloudFormation スタックを作成または削除する (Ansible ドキュメント)
- RabbitMQ for Amazon MQ へメッセージ駆動型アプリケーションを移行する (AWS ブログ投稿)

アタッチメント

このドキュメントに関連する追加コンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してください。「attachment.zip」

Amazon Connect コンタクトセンターのエージェントワークステーションの通話品質を向上

Amazon Web Services、Ernest Ozdoba

概要

通話品質の問題は、コンタクトセンターでトラブルシューティングするのが最も難しい問題の1つです。音声品質の問題や複雑なトラブルシューティング手順を回避するには、エージェントの作業環境とワークステーションの設定を最適化する必要があります。このパターンは、Amazon Connect コンタクトセンターのエージェントワークステーションの音声品質最適化手法を説明しています。以下の領域での推奨事項が記載されています。

- 作業環境の調整。エージェントの周囲は、ネットワーク上での音声の伝送方法には影響しませんが、通話品質には影響します。
- エージェントワークステーションの設定 コンタクトセンターワークステーションのハードウェアとネットワークの構成は、通話品質に大きな影響を与えます。
- ブラウザ設定。エージェントはウェブブラウザを使用して Amazon Connect コンタクトコントロールパネル (CCP) ウェブサイトにアクセスし、顧客と通信します。そのため、ブラウザの設定が通話品質に影響する可能性があります。

次のコンポーネントも通話品質に影響する可能性がありますが、これらはワークステーションの範囲外であり、このパターンには含まれていません。

- AWS Direct Connect、フルトンネル VPN、またはスプリットトンネル VPN を介したAmazon Web Services (AWS) クラウドへのトラフィックフロー
- 会社のオフィス内外で作業する場合のネットワーク条件
- 公衆電話交換網 (PSTN) 接続
- お客様のデバイスとテレフォニーキャリア
- 仮想デスクトップインフラストラクチャ (VDI) セットアップ

これらの分野に関する詳細については、Amazon Connect ドキュメントの「コンタクトコントロールパネル (CCP) に関する一般的な問題」と「エンドポイントテストユーティリティの使用」を参照してください。

前提条件と制限

前提条件

- ヘッドセットとワークステーションは、「Amazon Connect 管理者ガイド」で指定されている要件に準拠している必要があります。

制限事項

- このパターンの最適化手法は、ソフトフォンの音声品質にも適用されます。Amazon Connect CCP をデスクフォンモードに設定した場合は適用されません。ただし、ソフトフォンの設定で通話に適した音質が得られない場合は、デスクフォンモードを使用できます。

製品バージョン

- サポートされているブラウザとバージョンについては、「Amazon Connect 管理者ガイド」を参照してください。

アーキテクチャ

このパターンはエージェントワークステーションの設定を対象としているため、アーキテクチャに依存しません。次の図が示すように、エージェントから顧客への音声パスは、エージェントのヘッドセット、ブラウザ、オペレーティングシステム、ワークステーションハードウェア、ネットワークの影響を受けます。

Amazon Connect コンタクトセンターでは、ユーザーの音声接続は WebRTC で確立されます。音声は Opus インタラクティブオーディオコーデックでエンコードされ、転送中はセキュア・リアルタイム・トランスポート・プロトコル (SRTP) で暗号化されます。VPN、プライベート WAN/LAN、ISP ネットワークなど、他のネットワークアーキテクチャも可能です。

ツール

- Amazon Connect エンドポイントテストユーティリティ — このユーティリティは、ネットワーク接続とブラウザの設定をチェックします。
- WebRTC 設定用のブラウザ設定エディター：
  - Firefox の場合：「設定に関する」
  - クロームの場合：「chrome： //フラグ」

- CCP ログパーサー — このツールは、トラブルシューティングを目的として CCP ログを分析するのに役立ちます。

エピック

作業環境を調整します。

タスク	説明	必要なスキル
バックグラウンドノイズを軽減。	騒がしい環境は避けてください。それが不可能な場合は、以下の防音対策のヒントを参考にして環境を最適化してください。 • カーテン、カーペット、柔らかい家具など、音を消散する表面を使用してノイズを吸収してください。 • 机の間に障壁を設けて騒音を遮断します。 • 集中力を高めてプライバシーを確保するために、ホワイトノイズジェネレーターなどのアクティブノイズキャンセリング (ANC) ソリューションを検討するか、ノイズキャンセリングヘッドセットの使用を検討してください。 • 通話中にエコーが発生しないようにしてください。空いている大きなスペースは、エコー効果を生み出したり、ノイズを増幅したりすることがあります。サウン	エージェント、マネージャー

タスク	説明	必要なスキル
	ドが跳ね返るような表面を覆うと、エコーを減らすのに役立ちます。	

エージェントワークステーションの設定を最適化

タスク	説明	必要なスキル
適切なヘッドセットを選択する	• 騒がしい環境では、ステレオヘッドセットを選択してください。両耳に音を向けると、エージェントは集中して顧客の声を聞きやすくなり、エージェントが声を上げる可能性が低くなるため、全体的なノイズが軽減されます。 • 大音量のスピーカーや内蔵コンピューターオーディオの使用は避けてください。最高の品質を得るには、コンタクトセンター専用の有線ヘッドセットを使用してください。ワイヤレスヘッドセットは便利ですが、電波干渉やトランスコーディングが原因で、オーディオの遅延が増えたり、音質が低下したりする可能性があります。	エージェント、マネージャー
ヘッドセットを意図したとおりに使用してください。	• ヘッドセットのアクティブノイズキャンセリング機能と音声強調機能が利用でき	[エージェント]

タスク	説明	必要なスキル
	る場合は、有効にしてください。ANC や ANR などの設定を探してください。これらの設定を有効にする手順については、ヘッドセットのユーザーマニュアルを参照してください。 • 直接話せるようにマイクを調整してください。マイクの最適な位置は、あごのすぐ下です。正しく配置すると、サウンドレベルに10デシベル (dB) の差が生じる可能性があります。ほとんどのヘッドセットではマイクアーム (ブーム) を回転させたり曲げたりできるので、話しているときはマイクを正しい位置に置いておくことが重要です。 • ヘッドセットの中には、複数のマイクとボイスビームフォーミングなどの高度な機能を備えているものもあり、スムーズに音声をキャプチャできます。メーカーが意図したとおりにメインマイクを使用していることを確認するには、デバイスのユーザーマニュアルを参照してください。	

タスク	説明	必要なスキル
ワークステーションのリソースを確認してください。	エージェントのコンピューターのパフォーマンスが高いことを確認してください。リソースを消費するサードパーティのアプリケーションを使用している場合、そのコンピュータは CCP を実行するための最小「ハードウェア要件」を満たしていない可能性があります。エージェントが通話品質に問題を抱えている場合は、CCP に十分な処理能力 (CPU)、ディスク容量、ネットワーク帯域幅、メモリがあることを確認してください。担当者は、CCP のパフォーマンスと通話品質を向上させるために、不要なアプリケーションやタブをすべて閉じてください。	管理者

タスク	説明	必要なスキル
オペレーティングシステムのサウンド設定を行います。	通常、マイクレベルとブーストのデフォルト設定は正常に機能します。発信音声が小さい場合や、マイクの音量が大きすぎる場合は、これらの設定を調整すると役立つ場合があります。マイクの設定は、コンピュータのシステムサウンド設定 (「サウンド」、「macOS」では「入力」、「Windows」では「マイクのプロパティ」) にあります。音声品質に影響する可能性のある詳細設定には、システムツールまたはサードパーティアプリケーションからアクセスできます。確認できる設定の一部を以下に紹介します。 • サンプルレート — この値によって、1 秒間にサウンドをプローブする回数が決まります。デフォルト設定は、通常 44 または 48 キロヘルツ (kHz) です。Amazon Connect の最適値は 48 kHz です。ブラウザの設定を使用してデフォルト値を上書きできます。詳細については、「Amazon Connect 管理者ガイド」の「トラブルシューティングセクション」を参照してください。 • ゲイン — この値によって、マイクがサウンドをどれだ	エージェント、管理者

タスク	説明	必要なスキル
	け増幅するかが決まります。ゲインを上げると、マイクが拾うバックグラウンドノイズが増える可能性があります。 • ビット深度 — このデジタル解像度の値は、認識される音の振幅レベルを表します。ビット深度が高いほど音質が良くなります。ただし、従来のテレフォニーネットワークの多くは、8 ビットの解像度しかサポートしないパルスコード変調 (PCM) 規格を使用しています。 • オープンスレッショルド — これはマイクが拾う最小音の振幅です。 音声品質に問題がある場合は、詳しく調べる前にこれらの値をデフォルト設定に戻してみてください。 これらや他の調整可能な設定の詳細については、デバイスのマニュアルを参照してください。	

タスク	説明	必要なスキル
有線ネットワークを使用する。	通常、有線イーサネットは遅延が少ないため、音声データ伝送に必要な一貫した伝送品質を実現しやすくなります。 1 コールあたり最低 100 KB の帯域幅を推奨します。 • エージェントが在宅勤務の場合は、ワイヤレス接続による有線接続をお勧めします。顧客の声を聞くのに 150 ミリ秒以上はかからないはずです。Amazon Connect のレイテンシーテストには、「Amazon Connect エンドポイントテストユーティリティ」からアクセスできます。ただし、このユーティリティはブラウザから Amazon Connect リージョンまでの遅延を測定し、顧客への遅延は測定しません。150 ミリ秒の片道遅延を推奨することで、エージェントと顧客がお互いに話し合うことを防ぎます。値は端から端まで測定され、Amazon Connect リージョンと顧客間の通話の一部を含め、各要素によって遅延が生じます。 • エージェントがオフィスから仕事をしている場合、パラメータが推奨範囲内にあ	ネットワーク管理者、エージェント

タスク	説明	必要なスキル
	り、リアルタイムトランスポートプロトコル (RTP) トラフィックが優先される限り、企業の Wi-Fi は許容されます。	
ハードウェアドライバーを更新します。	USB など、独自のファームウェアを備えたヘッドセットを使用する場合は、常に最新バージョンに更新しておくことをお勧めします。補助ポートを使用するシンプルなヘッドセットは、コンピューターの内蔵オーディオデバイスを使用するため、オペレーティングシステムのハードウェアドライバーが最新であることを確認してください。まれに、オーディオドライバーを更新するとオーディオの問題が発生し、ロールバックが必要になることがあります。ファームウェアとドライバーのバージョン変更の詳細については、デバイスのマニュアルを参照してください。	管理者

タスク	説明	必要なスキル
USB ハブやドングルは避けてください。	ヘッドセットを接続するときは、ドングル、ポートタイプコンバーター、ハブ、延長ケーブルなどの追加のデバイスを避けてください。 これらのデバイスは通話品質に影響する可能性があります。代わりに、デバイスをコンピューターのポートに直接 Connect してください。	[エージェント]

タスク	説明	必要なスキル
CCP ログの確認	CCP ログパーサーを使用すると、アプリケーションログを簡単にチェックできます。 1. 通話後に「CCP ログをダウンロード」します。 2. 「CCP ログパーサー」を開きます。 3. ログファイルをドラッグアンドドロップして、分析用のログをアップロードします。 4. ログが分析されると、デフォルトで「スナップショットとログ」タブが選択されます。ログの横にある「メトリクス」タブを選択すると、分析情報を確認できます。 5. 「WebRTC メトリクス-オーディオ入力」セクションで、次の点を確認してください。 • 「オーディオレベル」グラフで、受信したオーディオレベルが 0 を超えているかどうかを確認します。これは発信者から音声が受信されたことを示します。 • 失われた「パケット」をすべて表示するパケットグラフ。このグラフに大幅な増加が見られる場合	エージェント (上級スキル)

タスク	説明	必要なスキル
	は、IT サポートチームに連絡してください。 6. 「WebRTC メトリクス-オーディオ出力」セクションで、次の点を確認してください。 • 「オーディオレベル」グラフで、デバイスからオーディオが送信されたことを確認します。 • パケットグラフ。パケットロスが急増した場合は、IT サポートチームに報告してください。 • 「ジッターバッファと RTT 」グラフ。ラウンドトリップタイム (RTT) の値が 300 を超えると、通話体験に影響します。これらを IT サポートチームに報告してください。	

ブラウザ設定の最適化

タスク	説明	必要なスキル
デフォルトの WebRTC 設定を復元します。	CCP でソフトフォンコールを行うには、WebRTC を有効にする必要があります。WebRTC 関連機能のデフォルト設定のままにすることをお勧めします。	管理者

タスク	説明	必要なスキル
	• Chrome では、「chrome：//flags」というURLにアクセスしてフラグを設定できます。検索ボックスに「WebRTC」と入力して、CCP に干渉する可能性のある設定を探し、これらを「デフォルト」に設定します。 • Firefox では、アドレスバーに「設定に関する」と入力し、設定ページの検索ボックスに「WebRTC」と入力します。デフォルト以外の設定は太字で表示され、「デフォルト」に変更できます。	
トラブルシューティングの際はブラウザ拡張機能を無効にしてください。	ブラウザ拡張機能の中には、通話品質に影響を与えたり、通話が正しく接続されなかったりするものもあります。ブラウザのシークレットウィンドウまたはプライベートモードを使用し、すべての拡張機能を無効にしてください。これで問題が解決したら、ブラウザの拡張機能を見直して疑わしいアドオンを探すか、個別に無効にしてください。	エージェント、管理者

タスク	説明	必要なスキル
ブラウザーのサンプルレートを確認してください。	マイク入力が最適な 48 kHz サンプルレートに設定されていることを確認します。手順については、Amazon Connect 管理者ガイド を参照してください。	エージェント、管理者

関連リソース

このパターンの手順を実行しても通話品質に問題がある場合は、以下のリソースを参照してトラブルシューティングのヒントを確認してください。

- 問い合わせコントロールパネル (CCP) の一般的な問題を参照してください。
- 「エンドポイントテストユーティリティ」で接続を確認してください。
- その他の問題については、「トラブルシューティングガイド」に従ってください。

トラブルシューティングと調整を行っても通話品質の問題が解決しない場合、根本原因はワークステーションの外部にある可能性があります。詳細なトラブルシューティングについては、IT サポートチームにお問い合わせください。

その他のパターン

- CQRS とイベントソーシングを使用してモノリスをマイクロサービスに分解する
- ChatOps ソリューションをデプロイして、チャットアプリケーションのカスタムアクションと で Amazon Q Developer を使用して SAST スキャン結果を管理する CloudFormation
- Amazon API Gateway を Amazon SQS と統合して非同期 REST API を処理する
- 自動ワークフローを使用して Amazon Lex ボットの開発とデプロイを合理化する

マルチアカウント戦略

トピック

- AWS メンバーアカウントを から に移行する AWS Organizations AWS Control Tower
- AWS Organizations のプログラムによるアカウント閉鎖のアラートを設定する
- その他のパターン

AWS メンバーアカウントを から に移行する AWS Organizations AWS Control Tower

Rodolfo Jr. Cerrada、Amazon Web Services

概要

このパターンでは AWS Organizations、管理アカウントによって管理されるメンバーアカウントである AWS アカウント から に移行する方法について説明します AWS Control Tower。アカウントを に登録することで AWS Control Tower、アカウントのガバナンスを合理化する予防的および検出的なコントロールと機能を活用できます。AWS Organizations 管理アカウントが侵害され、メンバーアカウントを管理対象の新しい組織に移動する場合は、メンバーアカウントを移行することもできます AWS Control TowerAWS Control Tower。

AWS Control Tower は、マルチアカウント環境全体で一貫したコンプライアンスとガバナンスを確保する AWS のサービスなど AWS Organizations、他のいくつかの機能を組み合わせて統合するフレームワークを提供します。を使用すると AWS Control Tower、 の機能を拡張する一連の規定のルールと定義に従うことができます AWS Organizations。たとえば、コントロールを使用して、セキュリティログと必要なクロスアカウントアクセス許可が作成され、変更されないようにすることができます。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブな AWS アカウント
- AWS Control Tower でターゲット組織に を設定する AWS Organizations (手順については、 AWS Control Tower ドキュメントの「 のセットアップ」を参照してください)
- AWS Control Tower (AWSControlTowerAdmins グループのメンバー) の管理者認証情報
- ソースの管理者認証情報 AWS アカウント

制限事項

- のソース管理アカウントは、 のターゲット管理アカウントとは異なる AWS Organizations 必要があります AWS Control Tower。

製品バージョン

- AWS Control Tower バージョン 2.3 (2020 年 2 月) 以降 (リリースノートを参照)

アーキテクチャ

次の図は移行プロセスとリファレンスアーキテクチャを示しています。このパターンでは、 をソース組織 AWS アカウント から管理対象のターゲット組織に移行します AWS Control Tower。

登録プロセスは、3 つの手順があります。

1. ターゲット組織は組織に参加するようアカウントの招待を送信します。
2. アカウントは招待を受け入れ、ターゲット組織のメンバーになります。
3. アカウントは に登録 AWS Control Tower され、登録された組織単位 (OU) に移動されます。(AWS Control Tower ダッシュボードを確認して登録を確認することをお勧めします)。この時点で、登録された OU で有効になっているすべてのコントロールが有効になります。

ツール

AWS サービス

- AWS Organizations は、作成して一元管理する単一のエンティティ (組織) AWS アカウント に複数の を統合することができるアカウント管理サービスです。
- AWS Control Tower は、セキュリティ AWS Organizations、運用 AWS IAM アイデンティティセンター、コンプライアンスのガバナンスルールを AWS Service Catalog内のすべての組織とアカウントで大規模に適用および管理できるように、 を含む他の サービスの機能を統合します AWS クラウド。

エピック

アカウントを招待して新しい組織に参加する AWS Control Tower

タスク	説明	必要なスキル
にサインインします AWS Control Tower。	管理者として AWS Control Tower コンソールにサインインします。	AWS Control Tower 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	現在、 をソース組織 AWS アカウント から管理対象の OU 内の組織に直接移動する方法はありません AWS Control Tower。ただし、すでに管理されている OU に登録 AWS アカウント するときに、ガバナンス AWS Control Tower を既存の に拡張できます AWS Control Tower。そのため、このステップ AWS Control Tower では にログインする必要があります。	

タスク	説明	必要なスキル
メンバーアカウントを招待します。	1. AWS Organizations コンソールにサインインし、AWS アカウントページに移動します。 2. 「 AWS アカウントの追加」ページで、「既存のを招待する AWS アカウント」を選択します。 3. 12 桁のアカウント番号 (ダッシュなし)、オプションの説明とタグなど、アカウント情報を入力してから、[Send invitation (招待を送信)] を選択します。 **Important** アカウントの移管によってアプリケーションまたはネットワーク接続が影響を受けないことを確認します。 このアクションで、メンバーアカウントへのリンクを記載した招待メールを送信します。アカウント管理者がリンクをたどって招待を受け入れると、メンバーアカウントがAWS アカウントページに表示されます。詳細については、 AWS Organizations ドキュ	AWS Control Tower 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	メントの「アカウント招待の管理」を参照してください。	
アプリケーションと接続性をテストします。	メンバーアカウントが新しい組織に登録されると、ルート内の OU に表示されます。また、 AWS Control Tower 登録された OU にまだ登録されていないため、 アカウントに登録されていないというフラグが付けられたAWS Control Tower コンソールにも表示されます。 以下について確認します。 • AWS Control Tower ダッシュボードをチェックして、ガードレール違反がないかどうかを確認します。 • ネットワーク接続 (VPN または AWS Direct Connect) をチェックして、転送の影響を受けていないことを確認します。 • (アプリケーション所有者) このアカウントに関連付けられているアプリケーションをテストして、アプリケーションが期待どおりに動作し、依存関係がアカウント移管の影響を受けていないことを確認します。	AWS Control Tower 管理者、メンバーアカウント管理者、アプリケーション所有者

登録用アカウントを準備する

タスク	説明	必要なスキル
コントロールを確認し、違反を修正します。	ターゲット OU で定義されているコントロール、特に予防コントロールを確認し、違反を修正します。 ラン AWS Control Tower ディングゾーンを設定すると、いくつかの必須の予防コントロールがデフォルトで有効になります。これらは無効化できません。アカウントを登録する前に、これらの必須コントロールを確認し、メンバーアカウントを (手動またはスクリプトを使用して) 修正する必要があります。 **Note** 予防的コントロールは、 AWS Control Tower 登録されたアカウントを準拠させ、ポリシー違反を防止します。予防コントロールに違反すると、登録に影響する可能性があります。検出コントロール違反は AWS Control Tower 、登録が成功するとダッシュボードに表示されます。登録プロセスには影響しませ	AWS Control Tower 管理者、メンバーアカウント管理者

タスク	説明	必要なスキル
	ん。詳細については、AWS Control Tower ドキュメントの「コントロールについて」を参照してください。	
コントロール違反を修正した後、接続の問題がないか確認します。	場合によっては、コントロール違反を修正するために、特定のポートを閉鎖するか、サービスを無効にする必要があります。アカウントを登録する前に、それらのポートやサービスを使用するアプリケーションが修正されていることを確認します。	アプリ所有者

アカウントを に登録する AWS Control Tower

タスク	説明	必要なスキル
にサインインします AWS Control Tower。	AWS Control Tower コンソール にサインインします。管理者権限を持つサインイン認証情報を使用します AWS Control Tower。ルートユーザー (管理アカウント) 認証情報を使用して AWS Organizations アカウントを登録しないでください。エラーメッセージが表示されます。	AWS Control Tower 管理者
アカウントを登録します。	1. の Account Factory ページから AWS Control	AWS Control Tower 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	Tower、アカウントの登録を選択します。 2. 登録するアカウントに関連付けられた E メールアドレス、 に表示される表示名 AWS Control Tower、IAM Identity Center の E メールアドレス、アカウント所有者の姓名、アカウントを登録する OU などの詳細を入力します。IAM ID センターのメールアドレスは、優先ユーザーメールアドレスです。アカウントメールと同じメールアドレスを使用できます。 3. [[Enroll account (アカウントの登録)] を選択します。 詳細については、 AWS Control Tower ドキュメントの「既存のアカウントの登録について」を参照してください。	

登録後にアカウントを確認する

タスク	説明	必要なスキル
アカウントを検証します。	から AWS Control Tower、アカウントを選択します。登録したばかりのアカウントの初期状態は [Enrolling (登録	AWS Control Tower 管理者、メンバーアカウント管理者

タスク	説明	必要なスキル
	中)] です。登録が完了すると、状態は [Enrolled (登録済み)] に変わります。	
コントロール違反を確認します。	OU で定義されたコントロールは、登録されたメンバーアカウントに自動的に適用されます。 AWS Control Tower ダッシュボードの違反をモニタリングし、それに応じて修正します。詳細については、AWS Control Tower ドキュメントの「コントロールについて」を参照してください。	AWS Control Tower 管理者、メンバーアカウント管理者

トラブルシューティング

問題	ソリューション
[An unknown error occurred (不明のエラーが発生しました)] というエラーメッセージが表示されます。後で再試行するか、 AWS サポートにお問い合わせください。	このエラーは、 でルートユーザー認証情報 (管理アカウント) AWS Control Tower を使用して新しいアカウントを登録する場合に発生します。 AWS Service Catalog は Account Factory ポートフォリオまたは製品をルートユーザーにマッピングできず、エラーメッセージが発生します。このエラーを修正するには、ルート以外のフルアクセスユーザー (管理者) 認証情報を使用して新しいアカウントを登録します。管理ユーザーに管理アクセスを割り当てる方法の詳細については、IAM Identity Center ドキュメントの「開始方法」を参照してください。
AWS Control Tower アクティビティページには、致命的なドリフトの取得アクションが表示されます。	このアクションはサービスのドリフトチェックを反映し、 AWS Control Tower セットアップ

問題	ソリューション
	の問題を示すものではありません。アクションは必要ありません。

関連リソース

ドキュメント

- 用語と概念 (AWS Organizations ドキュメント)
- とは AWS Control Tower(AWS Control Tower ドキュメント)
- 組織からメンバーアカウントを削除する (AWS Organizations ドキュメント)
- のセットアップ (AWS Control Tower ドキュメント)

チュートリアルと動画

- AWS Control Tower ワークショップ (セルフペースワークショップ)
- とは AWS Control Tower(ビデオ)
- でのユーザーのプロビジョニング AWS Control Tower (ビデオ)

AWS Organizations のプログラムによるアカウント閉鎖のアラートを設定する

Amazon Web Services、Richard Milner–Watts、Debojit Bhadra、Manav Yadav

概要

CloseAccount API for AWS Organizations を使用すると、ルート認証情報を使用してアカウントにログインしなくても、組織内のメンバーアカウントをプログラムで閉鎖できます。RemoveAccountFromOrganization API は AWS Organizations 内の組織からアカウントをプルするので、スタンドアロンアカウントになります。

これらの API により、AWS アカウントを閉鎖または削除できるオペレーターの数が増加する可能性があります。AWS Organizations 管理アカウントの AWS Identity and Access Management (IAM) を通じて組織にアクセスできるすべてのユーザーは、これらの API を呼び出すことができるため、関連する多要素認証 (MFA) デバイスを持つアカウントのルート メールの所有者にアクセスが限定されません。

このパターンでは、`CloseAccount` および `RemoveAccountFromOrganization` API が呼び出されるとアラートが実装されるため、これらのアクティビティを監視できます。アラートは、「Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)」のトピックを使用します。ウェブフック経由で Slack 通知を設定することもできます。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブな AWS アカウント
- AWS Organizations 内の組織
- 組織のルート下にある組織管理アカウントにアクセスして、必要なリソースを作成します。

機能制限

- 「AWS Organizations API リファレンス」で説明されているように、`CloseAccount` API では 30 日以内に閉鎖できるのは、アクティブなメンバーアカウントの 10% のみです。
- AWS アカウントが閉鎖されると、ステータスは SUSPENDED に変わります。このステータスに移行した後 90 日間、AWS サポートはアカウントを再開できます。保留になったアカウントは 90 日後に完全に削除されます。

- AWS Organizations 管理アカウントと API にアクセスできるユーザーには、これらのアラートを無効にする権限もあります。誤った削除ではなく悪意のある行為が主な懸念事項である場合は、このパターンで作成されたリソースを「IAM のアクセス許可の境界」で保護することを検討してください。
- API `CloseAccount` および `RemoveAccountFromOrganization` は、米国東部 (バージニア北部) リージョン (`us-east-1`) で呼び出します。したがって、イベントを観察するには、このソリューションを `us-east-1` でデプロイする必要があります。

アーキテクチャ

ターゲットテクノロジースタック

- AWS Organizations
- AWS CloudTrail
- Amazon EventBridge
- AWS Lambda
- Amazon SNS

ターゲット アーキテクチャ

このパターンのソリューションアーキテクチャを次の図に示します。

1. AWS Organizations は `CloseAccount` または `RemoveAccountFromOrganization` のリクエストを処理します。
2. Amazon EventBridge は AWS CloudTrail と統合されており、これらのイベントをデフォルトのイベントバスに渡します。
3. カスタム Amazon EventBridge ルールは AWS Organizations のリクエストを照合し、AWS Lambda 関数を呼び出します。
4. Lambda 関数は、ユーザーがメールでアラートを受信したり、さらに処理するためにサブスクライブできる SNS のトピックにメッセージを渡します。
5. Slack 通知が有効になっている場合、Lambda 関数は Slack ウェブフックにメッセージを配信します。

ツール

AWS サービス

- AWS CloudFormation では、インフラストラクチャをコードとして扱うことで、関連する AWS リソースやサードパーティリソースのコレクションをモデル化し、迅速かつ一貫したプロビジョニングを行い、ライフサイクル全体を通じて管理できます。
- Amazon EventBridge は、アプリケーションをさまざまなソースからのデータに接続するために使用できるサーバーレスのイベントバスサービスです。EventBridge は、環境の変化の指標であるイベントを受信し、イベントをターゲットにルーティングするルールを適用します。ルールは、イベントパターンと呼ばれるイベントの構造、またはスケジュールのいずれかに基づいて、イベントをターゲットにマッチングさせます。
- 「AWS Lambda」 – AWS Lambda はサーバーのプロビジョニングや管理を行わずにコードの実行を支援できるコンピューティングサービスです。Lambda は必要に応じてコードを実行し、1 日あたり数個のリクエストから 1 秒あたり数千のリクエストまで自動的にスケールします。支払いは、使用したコンピューティング時間に対する料金のみになります。コードが実行されていないときに料金は発生しません。
- AWS Organizations は、AWS リソースの成長や拡張に伴い、環境の一元管理およびガバナンスを支援します。AWS Organizations を使用すると、プログラムによる AWS アカウントの新規作成、リソースの割り当て、ワークロードを整理するためのアカウントのグループ化、ガバナンスのアカウントまたはアカウントグループへのポリシーの適用、すべてのアカウントに単一の支払い方法を使用した請求の簡素化が可能になります。
- AWS CloudTrail は、AWS インフラストラクチャ全体のアカウントアクティビティをモニタリングして記録し、ストレージ、分析、修復アクションを制御できるようにします。
- Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) は、アプリケーション間 (A2A) およびアプリケーションと人間の間 (A2P) の通信の両方に対応するフルマネージド型のメッセージングサービスです。

その他のツール

- AWS Lambda Powertools for Python ライブラリ は、Lambda 関数のトレース、ロギング、メトリクス、およびイベント処理機能を提供するユーティリティのセットです。

コード

このパターンのコードは、GitHub 内の「AWS アカウント閉鎖通知」リポジトリで利用できます。

このソリューションには、このパターンのアーキテクチャをデプロイする CloudFormation テンプレートが含まれています。AWS Lambda Powertools for Python ライブラリを使用してログ記録とトレースを行います。

エピック

アーキテクチャをデプロイする

タスク	説明	必要なスキル
ソリューションスタック用の CloudFormation テンプレートを起動します。	このパターンの CloudFormation テンプレートは GitHub リポジトリのメインブランチにあります。IAM ロール、EventBridge ルール、Lambda 関数、および SNS トピックをデプロイします。 テンプレートを起動するには: 1. GitHub リポジトリをクローンして、ソリューションコードのコピーを取得します。 2. AWS Organizations 管理アカウントで、AWS マネジメントコンソールを開きます。 3. 米国東部 (バージニア北部) リージョン (`us-east-1`) を選択してから、CloudFormation コンソールを開きます。 4. `account-closure-notifier.yml` テンプレートを使用し、以下の値を指	AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	定することで、スタックを作成します。 • スタック名: `aws-account-closure-notifier-stack` • `ResourcePrefix` パラメータ: `aws-account-closure-notifier` • `SlackNotification` パラメータ: Slack 通知が必要な場合は、この設定を `true` に変更します。 • `SlackWebhookEndpoint` パラメーター: Slack 通知が必要な場合は、ウェブフック URL を指定します。 CloudFormation スタックの起動に関する詳細については、AWS ドキュメントを参照してください。	

タスク	説明	必要なスキル
ソリューションが正常に起動したことを検証します。	1. CloudFormation スタックが CREATE_COMPLETE ステータスになるまで待ちます。 2. `us-east-1` で、EventBridge コンソールを開きます。 3. `aws-account-closure-notifier-event-rule` という名前で新しいルールが作成されていることを検証します	AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
SNS トピックにサブスクライブします。	(オプション) SNS トピックをサブスクライブする場合: 1. us-east-1 で Amazon SNS コンソールを開き、aws-account-closure-notifier-sns-topic という名前のトピックを見つけます。 2. トピック名を選択し、[サブスクリプションの作成] を選択します。 3. プロトコルには、[Eメール] を選択します。 4. エンドポイントに通知の受取先として使用するメールアドレスを入力し、[サブスクリプションの作成] を選択します。 5. メールの受信トレイに AWS Notifications からのメッセージが届いていることを確認してください。メール内のリンクを使用して、サブスクリプションを確認します。 SNS 通知をセットアップする詳しい方法については、「Amazon SNS ドキュメント」を参照してください。	AWS 管理者

ソリューションを検証する

タスク	説明	必要なスキル
デフォルトのイベントバスにテストイベントを送信します。	GitHub リポジトリには、テスト用に EventBridge のデフォルトイベントバスに送信できるサンプルイベントが用意されています。EventBridge ルールは、カスタムイベントソース `account.closure.notifier` を使用するイベントにも反応します。 **Note** AWS サービスとしてイベントを送信することはできないため、CloudTrail イベントソースを使用してこのイベントを送信することはできません。 テストイベントを送信するには 1. `us-east-1` で、EventBridge コンソールを開きます。 2. ナビゲーションペインの [バス] で、[イベントバス] を選択してから、デフォルトのイベントバスを選択します。	AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	3. [イベントの送信] を選択します。 4. [イベントソース] には、`account.closure.notifier` と入力します。 5. [詳細タイプ] には、`AWS API Call via CloudTrail` と入力します。 6. [イベントの詳細] には、GitHub リポジトリから `tests/dummy-event.json` の内容をコピーしてテキストボックスに貼り付けます。 7. [送信] を選択して通知ワークフローを開始します。	
メール通知を受信したことを確認します。	SNS トピックをサブスクライブしているメールボックスに通知が届いていることを確認します。閉鎖されたアカウントと API コールを実行したプリンシパルの詳細が記載されたメールが届きます。	AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
Slack 通知を受信したことを検証します。	(オプション) CloudFormation テンプレートをデプロイした際に `SlackWebhookEndpoint` パラメータにウェブフック URL を指定した場合は、ウェブフックにマッピングされている Slack チャネルを確認してください。閉鎖されたアカウントと API コールを実行したプリンシパルの詳細が記載されたメッセージが表示されます。	AWS 管理者

関連リソース

- 「CloseAccountアクション」 (AWS Organizations API リファレンス)
- 「RemoveAccountFromOrganization アクション」 (AWS Organizations API リファレンス)
- 「AWS Lambda Powertools for Python」

その他のパターン

- で Landing Zone Accelerator を使用してアカウントの作成を自動化する AWS
- AWS CloudFormation スタックと関連リソースの削除を自動化する
- AWS Service Catalog と を使用して、Gitflow 環境にホットフィックスソリューションをデプロイするための動的パイプライン管理を自動化する AWS CodePipeline
- Amazon DataZone を使用してエンタープライズデータメッシュを構築する AWS CDK AWS CloudFormation
- Amazon CloudWatch オブザーバビリティアクセスマネージャーを使用してモニタリングを一元化
- Account Factory for Terraform を使用して複数のアカウントのアクセス許可セットを管理する
- マルチアカウント DevOps 環境に Gitflow ブランチ戦略を実装する
- マルチアカウント DevOps 環境に GitHub フローブランチ戦略を実装する
- マルチアカウント DevOps 環境に Trunk 分岐戦略を実装する
- Terraform を使用して AWS アクセス許可セットを動的に管理する
- Terraform を使用して AWS で階層型のマルチリージョン IPAM アーキテクチャを作成する
- マルチリージョン、マルチアカウント組織で CloudFormation ドリフト検出を設定する
- マルチアカウント AWS 環境でハイブリッドネットワークの DNS 解決を設定する

セキュリティ、アイデンティティ、コンプライアンス

トピック

- インシデント対応とフォレンジックを自動化する
- パブリック IP アドレスからのアクセスを許可する AWS セキュリティグループを自動的に監査する
- 暗号化されていない Amazon RDS DB インスタンスとクラスターを自動的に修正する
- CodePipeline、IAM アクセスアナライザー、AWS CloudFormation マクロを使用して、IAM ポリシーとロールを自動的に検証してデプロイする
- Jira ソフトウェア AWS Security Hub CSPM との双方向の統合
- EC2 Image Builder と Terraform を使用して、強化されたコンテナイメージ用のパイプラインを構築する
- Terraform を使用して AWS Organizations の IAM アクセスキー管理を一元化する
- Amazon CloudFront ディストリビューションのアクセスロギング、HTTPS、TLS バージョンを確認する
- エンタープライズアプリケーションの Amazon Cognito 認証フローを選択する
- AWS CloudFormation Guard ポリシーを使用して AWS Config カスタムルールを作成する
- 複数の から Prowler セキュリティ検出結果の統合レポートを作成する AWS アカウント
- と CloudFormation を使用して AWS Control Tower コントロールをデプロイ AWS CDK および管理する
- Terraform を使用した AWS Control Tower コントロールのデプロイと管理
- Terraform を使用して AWS WAF ソリューションのセキュリティオートメーションをデプロイする
- 複数のコード成果物のセキュリティ問題を一斉に検出するパイプラインをデプロイする
- を使用してパブリックサブネットの検出属性ベースのアクセスコントロールをデプロイする AWS Config
- パブリックサブネットのための属性ベースの予防的アクセスコントロールをデプロイする
- CA 証明書の有効期限が切れる Amazon RDS および Aurora データベースのインスタンスを検出する
- Step Functions を使用して IAM アクセスアナライザーで IAM ポリシーを動的に生成
- AWS CloudFormation テンプレートを使用して Amazon GuardDuty を条件付きで有効にする
- Amazon RDS for SQL Server で透過的なデータ暗号化を有効にする

- 予定されている AWS KMS キーの削除を監視して修正する
- Security Hub CSPM AWS Organizations を使用して でパブリック Amazon S3 バケットを特定する
- Microsoft Sentinel に AWS セキュリティログを取り込んで分析する
- AWS CodePipeline と Amazon Bedrock を使用して AWS Organizations ポリシーをコードとして管理する
- を使用してアクセス AWS IAM アイデンティティセンター 許可セットをコードとして管理する AWS CodePipeline
- AWS Secrets Manager を使用して認証情報を管理
- Amazon ElastiCache クラスターの保存時の暗号化をモニタリングする
- IAM ルートユーザーのアクティビティを監視する
- IAM ユーザーが作成されたときに通知を送信
- サービスコントロールポリシーを使用して、アカウントレベルでのインターネットアクセスを防止する
- PowerShell を使用して AWS IAM アイデンティティセンターのアイデンティティとその割り当てに関するレポートをエクスポートする
- を使用して IP アドレスまたは位置情報に基づいてアクセスを制限する AWS WAF
- git-secrets を使用して Git リポジトリに機密情報やセキュリティ上の問題がないかスキャンする
- Transfer Family、Amazon Cognito、GuardDuty を使用してファイル転送を保護する
- Amazon Macie を使用して CloudWatch Logs で機密データを保護する
- AWS Network Firewall から Slack チャネルにアラートを送信
- Amazon Cognito にカスタム属性を送信し、トークンに挿入する
- AWS Private CA と AWS RAM を使用してプライベート証明書の管理を簡素化する
- Amazon Bedrock エージェントと を使用して Amazon EC2 コンプライアンス管理を合理化する AWS Config
- PowerShell を使用して AWS IAM アイデンティティセンターから AWS CLI 認証情報を更新
- Network Firewall を使用して、アウトバウンドトラフィックのサーバー名表示から DNS ドメイン名をキャプチャする
- Terraform を使用すると、組織の Amazon GuardDuty が自動的に有効になります。
- を使用して PCI DSS 4.0 の運用上のベストプラクティスを検証する AWS Config
- その他のパターン

インシデント対応とフォレンジックを自動化する

Lucas Kauffman、Tomek Jakubowski (Amazon Web Services)

概要

このパターンは、 AWS Lambda 関数を使用して以下を提供する一連のプロセスをデプロイします。

- 最小限の知識でインシデント対応プロセスを開始する方法
- AWS Security Incident Response ガイドに沿った、自動化された、繰り返し可能なプロセス
- 自動化ステップを運用、アーティファクトを保存、フォレンジック環境を作成するアカウントの分離

自動インシデントレスポンスとフォレンジックフレームワークは、以下のフェーズからなる標準的なデジタルフォレンジックプロセスに従います。

1. 封じ込め
2. 取得
3. 試験
4. 分析

静的データ (取得したメモリまたはディスクイメージなど) や、ライブではあるが別のシステム上にある動的データを調査できます。

詳細については、「追加情報」セクションを参照してください。

前提条件と制限事項

前提条件

- 2 つ AWS アカウント:
  - セキュリティアカウントは、既存のアカウントを使用することもできますが、できれば新しいアカウントが望ましい
  - フォレンジックアカウント (できれば新規)
- AWS Organizations セットアップ
- Organizations メンバーアカウント

  - Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) ロールには、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) への Get and List アクセスと、 によるアクセスが必要です AWS Systems Manager。`AmazonSSMManagedInstanceCore` AWS マネージドロールを使用することをお勧めします。インシデントレスポンスが開始されると、このロールは自動的に Amazon EC2 インスタンスにアタッチされることに注意してください。レスポンスが完了すると、 AWS Identity and Access Management (IAM) はインスタンスに対するすべての権限を削除します。
  - AWS メンバーアカウントとインシデント対応および分析 VPCs の仮想プライベートクラウド (VPC) エンドポイント。これらのエンドポイントは S3 ゲートウェイ、EC2 メッセージ、SSM、SSM メッセージです。
- AWS Command Line Interface (AWS CLI) を Amazon EC2 インスタンスにインストールします。Amazon EC2 インスタンス AWS CLI がインストールされていない場合は、ディスクスナップショットとメモリ取得が機能するためにインターネットアクセスが必要です。この場合、スクリプトはインターネットに連絡して AWS CLI インストールファイルをダウンロードし、インスタンスにインストールします。

制限

- このフレームワークは、法廷に提出できる電子的証拠と見なされるアーティファクトを生成することを意図していません。
- 現在、このパターンは x86 アーキテクチャーで実行中の Linux ベースのインスタンスのみをサポートしています。

アーキテクチャ

ターゲットアーキテクチャ

ターゲット環境は、メンバーアカウントに加えて、セキュリティアカウントとフォレンジックアカウントの 2 つのメインアカウントで構成されています。2 つのアカウントは、次の理由で使用されます。

- フォレンジック分析に失敗した場合に爆発半径を狭めるため、他の顧客アカウントと区別する
- 分析対象のアーティファクトの分離と完全性の保護を確実に行う
- 調査の機密性を保つ
- 脅威アクターが、サービスクォータに達する AWS アカウント ことで侵害されたユーザーがすぐに利用できるすべてのリソースを使用し、Amazon EC2 インスタンスをインスタンス化して調査を実行できない状況を回避するため。

また、セキュリティアカウントとフォレンジックアカウントを分離することで、証拠を取得する応答者とそれを分析する調査員という別のロールを作成できます。各ロールは別のアカウントにアクセスします。

次の図は、アカウント間のインタラクションのみを示しています。各アカウントの詳細は後続の図に示され、図全体が添付されています。

次の図はメンバーアカウントを示しています。

1. Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) トピックにイベントが送信されます。

次の図はセキュリティアカウントを示しています。

2. セキュリティアカウントの Amazon SNS トピックがフォレンジックイベントを開始します。

次の図はフォレンジックアカウントを示しています。

セキュリティアカウントでは、メモリとディスクイメージの取得用に 2 つの主要な AWS Step Functions ワークフローが作成されます。ワークフローを実行後、インシデントに関与する Amazon EC2 インスタンスがあるメンバーアカウントにアクセスし、メモリダンプまたはディスクダンプを収集する一連の Lambda 関数を開始します。これらのアーティファクトはフォレンジックアカウントに保存されます。

フォレンジックアカウントは、Step Functions ワークフローによって収集されたアーティファクトを、分析アーティファクト Amazon S3 バケットに保持します。フォレンジックアカウントには、フォレンジックインスタンスの Amazon マシンイメージ (AMI) をビルドする Amazon EC2 Image Builder パイプラインもあります。現在、イメージは SANS SIFT ワークステーションに基づいています。

ビルドプロセスは、インターネットに接続するメンテナンス VPC を使用します。このイメージは、後で Amazon EC2 インスタンスを起動して Analysis VPC で収集されたアーティファクトの分析に使用できます。

Analysis VPC はインターネットに接続していません。デフォルトで、このパターンは 3 つのプライベート分析サブネットを作成します。VPC 内のサブネット数のクォータである最大 200 個のサブネットを作成できますが、VPC エンドポイントでコマンドの実行を自動化 AWS Systems Manager Session Manager するには、 にそれらのサブネットを追加する必要があります。

ベストプラクティスの観点から、 AWS CloudTrail と AWS Config を使用して以下を実行することをお勧めします。

- フォレンジックアカウントで行われた変更を追跡する
- 保存および分析されたアーティファクトへのアクセスと整合性を監視する

ワークフロー

次の図は、インスタンスが侵害されてから分析されて封じ込められるまでのプロセスと決定ツリーを含むワークフローの主要な手順を示しています。

1. `SecurityIncidentStatus` タグには Analyze という値が設定されていますか? 設定されている場合は、以下を実行します。
   a. AWS Systems Manager および Amazon S3 用の正しい IAM プロファイルをアタッチします。
   b. Amazon SNS メッセージをスラック の Amazon SNS キューに送信します。
   c. Amazon SNS メッセージを `SecurityIncident` キューに送信します。
   d. メモリとディスクの取得ステートマシンを呼び出します。
2. メモリとディスクは取得されていますか? いいえの場合は、エラーです。
3. Amazon EC2 インスタンスに `Contain` タグをタグ付けします。
4. IAM ロールとセキュリティグループをアタッチして、インスタンスを完全に孤立化します。

自動化とスケール

このパターンの目的は、単一の AWS Organizations 組織内の複数のアカウントでインシデント対応とフォレンジックを実行するためのスケーラブルなソリューションを提供することです。

ツール

AWS のサービス

- AWS CloudFormation は、 AWS リソースをセットアップし、迅速かつ一貫してプロビジョニングし、 AWS アカウント および リージョン全体のライフサイクルを通じてリソースを管理するのに役立ちます。
- AWS Command Line Interface (AWS CLI) は、コマンドラインシェルのコマンド AWS のサービスを通じて とやり取りするためのオープンソースツールです。

- AWS Identity and Access Management (IAM) は、誰を認証し、誰に使用を許可するかを制御することで、 AWS リソースへのアクセスを安全に管理するのに役立ちます。
- AWS Key Management Service (AWS KMS) は、データを保護するための暗号化キーの作成と制御に役立ちます。
- AWS Lambda は、サーバーのプロビジョニングや管理を行うことなくコードを実行できるコンピューティングサービスです。必要に応じてコードを実行し、自動的にスケーリングするため、課金は実際に使用したコンピューティング時間に対してのみ発生します。
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、任意の量のデータを保存、保護、取得する上で役立つクラウドベースのオブジェクトストレージサービスです。
- AWS Security Hub CSPM は、 のセキュリティ状態の包括的なビューを提供します AWS。また、セキュリティ業界標準とベストプラクティスに照らして AWS 環境を確認するのにも役立ちます。
- Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) は、ウェブサーバーやメールアドレスなど、パブリッシャーとクライアント間のメッセージの交換を調整および管理するのに役立ちます。
- AWS Step Functions は、 AWS Lambda 関数と他の を組み合わせてビジネスクリティカルなアプリケーション AWS のサービス を構築するのに役立つサーバーレスオーケストレーションサービスです。
- AWS Systems Manager は、 AWS クラウドで実行されるアプリケーションとインフラストラクチャの管理に役立ちます。これにより、アプリケーションとリソースの管理が簡素化され、運用上の問題を検出して解決する時間を短縮し、 AWS リソースを大規模に安全に管理できます。

コード

コードおよび具体的な実装および使用ガイダンスについては、GitHub の自動インシデント対応とフォレンジックフレームワークのリポジトリを参照してください。

エピック

CloudFormation テンプレートをデプロイする

タスク	説明	必要なスキル
CloudFormation テンプレートをデプロイします。	CloudFormation テンプレートは 1 ~ 7 のマークが付いており、スクリプト名の最初の語は、テンプレートをデプロイする必要があるアカウン	AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	トを示しています。CloudFormation テンプレートを起動する順序は重要であることに注意してください。 • `1-forensic-AnalysisVPCnS3Buckets.yaml` ：フォレンジックアカウントにデプロイされます。Amazon S3 バケットと分析 VPC を作成し、CloudTrail をアクティブ化します。 • `2-forensic-MaintenanceVPCnEC2ImageBuilderPipeline.yaml` ：SANS SIFT に基づき、メンテナンス VPC とイメージビルダーのパイプラインをデプロイします。 • `3-security_IR-Disk_Mem_automation.yaml` ：ディスクとメモリの取得を可能にする関数をセキュリティアカウントにデプロイします。 • `4-security_LiME_Volatility_Factory.yaml` ：指定した AMI ID に基づき、メモリモジュールの作成を開始するビルド関数を開始します。AMI ID は AWS リージョンによって異なる点に注意してくださ	

タスク	説明	必要なスキル
	い。新しいメモリモジュールが必要なときは常に、新しい AMI ID でこのスクリプトを再実行できます。これをゴールデンイメージ AMI ビルダーパイプライン (お使いの環境で使用している場合) と統合することを検討してください。 • `5-member-IR-automation.yaml` ：インシデント対応プロセスを開始するメンバーインシデント対応自動化関数を作成します。アカウント間で Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームを共有、インシデント対応プロセス中にスラックチャネルに自動投稿、フォレンジックプロセスを開始、プロセス終了後にインスタンスを孤立化できます。 • `6-forensic-artifact-s3-policies.yaml` ：すべてのスクリプトをデプロイ後、このスクリプトはすべてのクロスアカウント間のインタラクションに必要な権限を修正します。 • `7-security-IR-vpc.yaml` ：インシデント対応ボリューム処理に使用する VPC を設定します。	

タスク	説明	必要なスキル
	特定の Amazon EC2 インスタンスのインシデント対応フレームワークを開始するには、`SecurityIncidentStatus` キーと `Analyze` 値を含むタグを作成します。これで、メンバーの Lambda 関数が開始され、自動的に孤立化とメモリーならびにディスク取得が開始されます。	
フレームワークを操作します。	また、Lambda 関数は、最後に (または失敗時に) アセットに `Contain` タグを再付与します。これで、封じ込めが開始され、INBOUND/OUTBOUND セキュリティグループがなく、すべてのアクセスを拒否する IAM ロールがあるインスタンスが完全に孤立化されます。 GitHub リポジトリの手順に従います。	AWS 管理者

カスタム Security Hub CSPM アクションをデプロイする

タスク	説明	必要なスキル
CloudFormation テンプレートを使用して、カスタム Security Hub CSPM アクションをデプロイします。	Security Hub CSPM のドロップダウンリストを使用できるようにカスタムアクションを作成するには、`Modules/SecurityHub Custom Actions/SecurityHu`	AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	bCustomActions.yaml CloudFormation テンプレートをデプロイします。次に、アクションを実行する Lambda 関数が IRAutomation ロールを引き受けられるように、各メンバーアカウントの IRAutomation ロールを変更します。詳細については、「GitHub リポジトリ」を参照してください。	

関連リソース

- AWS セキュリティインシデント対応ガイド

追加情報

この環境を使用することで、セキュリティオペレーションセンター (SOC) チームは次の方法でセキュリティインシデント対応プロセスを改善できます。

- 分離された環境でフォレンジックを実施できるため、本稼働リソースの偶発的な侵害を回避できる。
- 封じ込めと分析するための、標準化され、反復可能な自動プロセスがあります。
- アカウント所有者または管理者に、タグの使用方法に関する最低限の知識でインシデント対応プロセスを開始できる能力を付与する
- インシデント分析とフォレンジックを大規模環境のノイズなしで実行する、標準化され、クリーンな環境がある
- 複数の分析環境を並行して作成できる能力がある
- クラウドフォレンジック環境の保守や文書化ではなく、インシデント対応に SOC リソースを集中させる
- スケーラビリティを実現するために、手動プロセスから自動プロセスに移行する

- 一貫性を保ち、繰り返し発生するタスクを回避するために、CloudFormation テンプレートを使用する

さらに、永続的なインフラストラクチャの使用を避け、必要なときにリソースに支払います。

アタッチメント

このドキュメントに関連する追加コンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してください。「attachment.zip」

パブリック IP アドレスからのアクセスを許可する AWS セキュリティグループを自動的に監査する

Amazon Web Services、Eugene Shifer、Stephen DiCato

概要

セキュリティのベストプラクティスとして、絶対に必要なもののみへの AWS リソースの露出を最小限に抑えることが重要です。例えば、一般に公開されているウェブサーバーではインターネット経由の受信アクセスを許可する必要がありますが、不要な公開を可能な限り減らすために、他のワークロードへのアクセスは特定のネットワークに制限する必要があります。Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) のセキュリティグループは、リソースへのアクセスを制限できる効果的な制御機能です。ただし、セキュリティグループの評価は、とりわけマルチアカウントのアーキテクチャでは、面倒な作業になりがちです。AWS Config ルールと AWS Security Hub CSPM コントロールを使用すれば、パブリックインターネット (0.0.0.0/0) から特定のネットワーク通信プロトコル (Secure Shell (SSH)、HTTP、HTTPS、Windows リモートデスクトッププロトコル (RDP) など) へのアクセスを許可しているセキュリティグループを特定することができます。ただし、これらのルールとコントロールは、サービスが非標準のポートで実行されている場合や、アクセスが特定のパブリック IP アドレスに制限されている場合には、適用されません。こういったことは、例えばウェブサービスが標準の TCP ポート 443 ではなく TCP ポート 8443 に関連付けられている場合などに起きる場合があります。また、開発者がテスト目的などでホームネットワークからサーバーにアクセスできる場合にも起きることがあります。

これに対処するには、このパターンで提供されているInfrastructure as Code (IaC) ソリューションを使用して、非プライベート (RFC 1918 非準拠) IP アドレスからユーザー AWS アカウント または AWS 組織内の任意のワークロードへのアクセスを許可するセキュリティグループを特定できます。AWS CloudFormation テンプレートは、カスタム AWS Config ルール、 AWS Lambda関数、および必要なアクセス許可をプロビジョニングします。単一のアカウントにスタックとしてデプロイすることも、組織全体にスタックセットとしてデプロイすることもできます AWS Organizations。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブな AWS アカウント
- GitHub の使用経験がある
- 単一の AWS アカウントにデプロイする場合:

  - CloudFormation スタックを作成するためのアクセス許可
  - ターゲットアカウントでAWS Config をセットアップする
  - (オプション) ターゲットアカウントで設定された Security Hub CSPM
- AWS 組織にデプロイする場合:
  - CloudFormation スタックセットを作成する権限
  - AWS Organizations 統合で Security Hub CSPM をセットアップする
  - このソリューションをデプロイするアカウントでAWS Config をセットアップする
  - AWS Config と Security Hub CSPM の委任管理者 AWS アカウント として を指定する

制限事項

- Security Hub CSPM が有効になっていない個々のアカウントにデプロイする場合は、 AWS Config を使用して検出結果を評価できます。
- AWS Config および Security Hub CSPM の委任管理者を持たない組織にデプロイする場合は、個々のメンバーアカウントにログインして結果を表示する必要があります。
- AWS Control Tower を使用して組織内のアカウントを管理および管理する場合は、 AWS Control Tower (CfCT) のカスタマイズを使用して、このパターンで IaC をデプロイします。CloudFormation AWS Control Tower コンソールを使用すると、ガードレールから設定ドリフトが作成され、組織単位 (OUs) またはマネージドアカウントを再登録する必要があります。
- 一部の AWS のサービス は では使用できません AWS リージョン。利用可能なリージョンについては、「AWS のサービス (リージョン別)」を参照してください。特定のエンドポイントについては、「サービスエンドポイントとクォータ」ページを参照して、サービスのリンクを選択します。

アーキテクチャ

個人へのデプロイ AWS アカウント

次のアーキテクチャ図は、単一の 内の AWS リソースのデプロイを示しています AWS アカウント。CloudFormation コンソールから CloudFormation テンプレートを直接使用して、リソースをプロビジョニングします。Security Hub CSPM が有効になっている場合は、 AWS Config または Security Hub CSPM のいずれかで結果を表示できます。Security Hub CSPM が有効になっていない場合は、 の結果のみを表示できます AWS Config。

この図表は、次のワークフローを示しています:

1. CloudFormation スタックを作成します。これにより、Lambda 関数と AWS Config ルールがデプロイされます。ルールと関数の両方に、 AWS Config および ログでリソース評価を発行するために必要な AWS Identity and Access Management (IAM) アクセス許可が設定されます。
2. この AWS Config ルールは検出評価モードで動作し、24 時間ごとに Lambda 関数を呼び出します。
3. Lambda 関数はセキュリティグループを評価し、更新を送信します AWS Config。
4. Security Hub CSPM はすべての AWS Config 検出結果を受け取ります。
5. アカウントで設定したサービスに応じて AWS Config、Security Hub CSPM または で検出結果を表示できます。

AWS 組織にデプロイする

次の図は、 AWS Organizations と を通じて管理される複数のアカウントへのパターンのデプロイを示しています AWS Control Tower。CfCT を使用して CloudFormation テンプレートをデプロイします。評価結果は、委任管理者アカウントの Security Hub CSPM に一元化されます。図の AWS CodePipeline ワークフローセクションは、CfCT デプロイ中に発生するバックグラウンドステップを示しています。

この図表は、次のワークフローを示しています:

1. 管理アカウントで、IaC テンプレートの圧縮 (ZIP) ファイルを、CfCT でデプロイされた Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットにアップロードします。
2. CfCT パイプラインがこのファイルを解凍し、cfn-nag (GitHub) チェックを実行し、テンプレートを CloudFormation スタックセットとしてデプロイします。
3. CfCT マニフェストファイルで指定した設定に応じて、CloudFormation StackSets はスタックを個々のアカウントまたは指定の OU にデプロイします。これにより、Lambda 関数と AWS Config ルールがターゲットアカウントにデプロイされます。ルールと関数の両方が、 AWS Config および ログでリソース評価を発行するために必要な IAM アクセス許可で設定されます。
4. この AWS Config ルールは検出評価モードで動作し、24 時間ごとに Lambda 関数を呼び出します。
5. Lambda 関数はセキュリティグループを評価し、更新を送信します AWS Config。
6. AWS Config は、すべての検出結果を Security Hub CSPM に転送します。
7. Security Hub CSPM の検出結果は、委任管理者アカウントに集約されます。
8. 集約された検出結果は、委任管理者アカウントの Security Hub CSPM で表示できます。

ツール

AWS のサービス

- AWS CloudFormation は、 AWS リソースをセットアップし、迅速かつ一貫してプロビジョニングし、 AWS アカウント および 全体のライフサイクルを通じてリソースを管理するのに役立ちます AWS リージョン。
- AWS Config は、 のリソース AWS アカウント とその設定方法の詳細ビューを提供します。リソースがどのように相互に関連しているか、またそれらの構成が時間の経過とともにどのように変化したかを特定するのに役立ちます。An AWS Config rule は、リソースの理想的な構成設定を定義し、 AWS リソースがルールの条件に準拠しているかどうかを評価 AWS Config できます。
- AWS Control Tower は、規範的なベストプラクティスに従って、 AWS マルチアカウント環境のセットアップと管理に役立ちます。AWS Control Tower (CfCT) のカスタマイズは、 AWS Control Tower ランディングゾーンをカスタマイズし、 AWS ベストプラクティスとの整合性を保つのに役立ちます。このソリューションのカスタマイズは、CloudFormation テンプレートと AWS Organizations サービスコントロールポリシー (SCPs。
- AWS Lambda は、サーバーのプロビジョニングや管理を行うことなくコードを実行できるコンピューティングサービスです。必要に応じてコードを実行し、自動的にスケーリングするため、課金は実際に使用したコンピューティング時間に対してのみ発生します。
- AWS Organizations は、作成して一元管理する AWS アカウント 組織に複数の を統合するのに役立つアカウント管理サービスです。
- AWS Security Hub CSPM は、 のセキュリティ状態の包括的なビューを提供します AWS。また、セキュリティ業界標準とベストプラクティスに照らして AWS 環境を確認するのにも役立ちます。

その他のツール

- 「Python」は汎用のコンピュータープログラミング言語です。

コードリポジトリ

このパターンのコードは、GitHub の Detect vulnerable security groups リポジトリで入手できます。

ベストプラクティス

次のリソースのベストプラクティスに従うことをお勧めします。

- を使用した組織単位のベストプラクティス AWS Organizations (AWS クラウド運用と移行ブログ)

- AWS Control Tower で を使用して初期基盤を確立するためのガイダンス AWS (AWS ソリューションライブラリ)
- AWS Control Tower リソースの作成と変更に関するガイダンス (AWS Control Tower ドキュメント)
- CfCT デプロイに関する考慮事項 (AWS Control Tower ドキュメント)
- 最小特権アクセス許可を適用する (IAM ドキュメント)

エピック

CloudFormation のテンプレートを確認する。

タスク	説明	必要なスキル
デプロイ戦略を決定します。	ソリューションとコードを確認して、 AWS 環境のデプロイ戦略を決定します。単一のアカウントまたは AWS 組織にデプロイするかどうかを決定します。	アプリ所有者、AWS 全般
リポジトリをクローンする。	次のコマンドを入力して、Detect vulnerable security groups リポジトリのクローンを作成します。 `git clone https://github.com/aws-samples/detect-public-security-groups.git`	アプリ開発者、アプリオーナー
Python バージョンを検証します。	1. クローンされたリポジトリの最上位ディレクトリに移動します。 `cd detect-public-security-groups`	AWS 管理者、アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
	2. Security-Group-Public-Assessment.yaml を開きます。 3. `SgPublicAccessCheckLambdaFunction` リソースで、Python のバージョンがターゲットの AWS リージョンに適合していることを確認します。デフォルトでは、この関数は Python 3.12 を使用します。詳細については、「AWS Lambda が Python 3.12 のサポートを追加」を参照してください。必要に応じて、Python バージョンを更新します。 4. Security-Group-Public-Assessment.yaml を保存して閉じます。	

CloudFormation のテンプレートを入手するには

タスク	説明	必要なスキル
CloudFormation のテンプレートをデプロイします。	CloudFormation テンプレートを AWS 環境にデプロイします。次のいずれかを行います。 • 単一の にデプロイする場合は AWS アカウント、「スタックの作成」の手順に従います。	アプリ開発者、AWS 管理者、AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル
	• によって管理されていない組織にデプロイする場合は AWS Control Tower、「スタックセットの作成」の手順に従います。 • が管理する組織にデプロイする場合は AWS Control Tower、「独自のカスタマイズを構築する」の手順を参照してください。	
デプロイメントを確認する。	CloudFormation コンソールで、スタックまたはスタックセットが正常にデプロイされていることを確認します。	AWS 管理者、アプリ所有者

検出結果を確認する

タスク	説明	必要なスキル
AWS Config ルールの検出結果を表示します。	Security Hub CSPM で、次の操作を実行して個々の検出結果のリストを表示します。 1. Security Hub CSPM コンソールを開きます。 2. ナビゲーションペインで 調査検出結果 を選択します。 3. [フィルターの追加] ボックスに、次のフィルターを追加します。 • コンプライアンスのステータスは FAILED	AWS 管理者、AWS システム管理者、クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル
	• タイトルは SgPublicAccessCheck 4. [Apply] (適用) を選択します。 Security Hub CSPM で、以下を実行して、グループ化された検出結果の合計のリストを表示します AWS アカウント。 1. Security Hub CSPM コンソールを開きます。 2. ナビゲーションペインで、[Insights] (インサイト) を選択します。 3. [インサイトの作成] を選択します。 4. インサイトのグループ化属性を選択するには: a. 検索ボックスを選択して、フィルターオプションを表示します。 b. [Group by] (グループ化の条件) を選択します。 c. [AwsAccountId] を選択します。 d. [Apply] (適用) を選択します。 5. [フィルターの追加] ボックスに、次のフィルターを追加します。	

タスク	説明	必要なスキル
	• タイトルは SgPublicAccessCheck • コンプライアンスのステータスは FAILED 6. [インサイトの作成] を選択します。 7. [インサイトの名前] を入力し、[インサイトの作成] を選択します。 検出結果のリスト AWS Configを表示するには、 AWS Config ドキュメントの「コンプライアンス情報と評価結果の表示」の手順に従います。	

トラブルシューティング

問題	ソリューション
CloudFormation スタックセットの作成または削除に失敗する	AWS Control Tower がデプロイされると、必要なガードレールが適用され、 AWS Config アグリゲータとルールの制御が引き受けられます。これには、CloudFormation による直接的な変更の防止が含まれます。関連するすべてのリソースを含め、この CloudFormation テンプレートを適切にデプロイまたは削除するには、CfCT を使用する必要があります。
CfCT で CloudFormation テンプレートを削除できない	マニフェストファイルで必要な変更を行い、テンプレートファイルを削除した後も CloudFormation テンプレートが残っている場合は、マニフェストファイルに enable_st

問題	ソリューション
	`ack_set_deletion` パラメータが記述されていて、値が `false` に設定されていることを確認します。詳細については、CfCT ドキュメントの「Delete a stack set」を参照してください。

関連リソース

- AWS Config カスタムルール (AWS Config ドキュメント)

暗号化されていない Amazon RDS DB インスタンスとクラスターを自動的に修正する

Ajay Rawat、Josh Joy (Amazon Web Services)

概要

このパターンでは、、 AWS Systems Manager ランブック、および () AWS Key Management Service AWS KMSキーを使用して AWS Config、Amazon Web Services () の暗号化されていない Amazon Relational Database Service (Amazon RDS AWS) DB インスタンスとクラスターを自動的に修復する方法について説明します。

暗号化された RDS DB インスタンスは、基になるストレージへの不正アクセスからデータを保護することによって、データ保護の追加レイヤーを提供します。Amazon RDS 暗号化を使用して、 にデプロイされたアプリケーションのデータ保護を強化し AWS クラウド、保管時の暗号化のコンプライアンス要件を満たすことができます。RDS DB インスタンスの暗号化は作成時に有効にできますが、作成後には有効にできません。ただし、DB インスタンスのスナップショットを作成し、そのスナップショットの暗号化済みコピーを作成して、暗号化されていない RDS DB インスタンスに暗号化を追加できます。その後、暗号化されたスナップショットから DB インスタンスを復元して、元の DB インスタンスの暗号化されたコピーを取得できます。

このパターンでは AWS Config ルール 、 を使用して RDS DB インスタンスとクラスターを評価します。ランブックを使用して修復を適用します。 AWS Systems Manager ランブックは、非準拠の Amazon RDS リソースに対して実行するアクションと、DB スナップショットを暗号化するための AWS KMS キーを定義します。次に、サービスコントロールポリシー (SCP) を適用して、暗号化なしで新しい DB インスタンスやクラスターが作成されないようにします。

このパターンのコードは GitHub で提供されています。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブな AWS アカウント
- このパターンの GitHub ソースコードリポジトリからコンピュータにダウンロードされたファイル
- 暗号化されていない RDS DB インスタンスまたはクラスター
- RDS DB インスタンスとクラスターを暗号化するための既存の AWS KMS キー

- KMS キーリソースポリシーを更新するためのアクセス
- AWS Config で有効 AWS アカウント (AWS ドキュメントの「 の開始方法 AWS Config」を参照)

制限事項

- RDS DB インスタンスの暗号化は、作成後ではなく、作成時にのみ有効にできます。
- 暗号化されていない DB インスタンスのリードレプリカを暗号化することや、暗号化されている DB インスタンスのリードレプリカを暗号化しないようにすることはできません。
- 暗号化されていないバックアップやスナップショットを、暗号化された DB インスタンスに復元することはできません。
- Amazon RDS 暗号化は、ほとんどの DB インスタンスクラスで使用できます。例外のリストについては、Amazon RDS ドキュメントの「Amazon RDS リソースの暗号化」を参照してください。
- 暗号化されたスナップショットを AWS リージョン 間でコピーするには、送信先で KMS キーを指定する必要があります AWS リージョン。これは、KMS キーが作成された AWS リージョン に固有のためです。
- ソーススナップショットはコピープロセス全体で暗号化されたままになります。Amazon RDS は、コピー処理中にエンベロープ暗号化を使用してデータを保護します。詳細については、 AWS KMS ドキュメントの「エンベロープ暗号化」を参照してください。
- 暗号化された DB インスタンスの暗号化を解除することはできません。ただし、暗号化された DB インスタンスからデータをエクスポートし、暗号化されていない DB インスタンスにデータをインポートすることはできます。
- KMS キーの削除は、そのキーをもう使用しないことが確実である場合にのみ行ってください。不明な場合は、削除するのではなく、KMS キーを無効化することを検討します。無効化した KMS キーは、後で使用する必要が生じた場合に再度有効化できますが、削除した KMS キーは復元できません。
- 自動バックアップを保持しない場合、 AWS リージョン DB インスタンスと同じ にある自動バックアップは削除されます。DB インスタンスを削除した後は、復元できません。
- 自動バックアップは、DB インスタンスの削除時に設定した保持期間だけ保持されます。この設定された保持期間は、最終的な DB スナップショットを作成するかどうかにかかわらず発生します。
- 自動修復が有効になっている場合、このソリューションは同じ KMS キーを持つすべてのデータベースを暗号化します。

アーキテクチャ

次の図は、 CloudFormation 実装のアーキテクチャを示しています。このパターンは、 AWS Cloud Development Kit (AWS CDK)を使用して実装することもできます。

ツール

ツール

- CloudFormation は、 AWS リソースを自動的にセットアップするのに役立ちます。テンプレートファイルを使用して、リソースのコレクションを 1 つのユニット (スタック) として作成および削除できます。
- AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) は、コードでクラウドインフラストラクチャを定義し、使い慣れたプログラミング言語を使用してプロビジョニングするための、ソフトウェア開発フレームワークです。

AWS サービスと機能

- AWS Config は、 AWS リソースの設定と他のリソースとの関係を追跡します。また、これらの AWS リソースのコンプライアンスを評価することもできます。このサービスは、必要な設定に対して AWS リソースを評価するように設定できるルールを使用します。一般的なコンプライアンスシナリオには一連の AWS Config マネージドルールを使用することも、カスタムシナリオには独自のルールを作成することもできます。 AWS リソースが非準拠であることがわかったら、 AWS Systems Manager ランブックを介して修復アクションを指定し、オプションで Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) トピックを介してアラートを送信できます。つまり、修復アクションを に関連付け AWS Config ルール 、手動で介入することなく、非準拠のリソースに対応するために自動的に実行することを選択できます。自動修復後もリソースがまだ準拠していない場合は、自動修復を再試行するようにルールを設定できます。
- Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) を使用して、クラウドでリレーショナルデータベースをセットアップ、運用、スケーリングできます。Amazon RDS の基本構成要素は DB インスタンスです。これは AWS クラウド内の独立したデータベース環境です。Amazon RDS は、さまざまなリレーショナルデータベースのユースケースに合わせて最適化されたインスタンスタイプを選択できます。インスタンスタイプは、CPU、メモリ、ストレージ、およびネットワーク容量のさまざまな組み合わせで構成され、データベースに適したリソースの組み合わせを柔軟に選択できます。各インスタンスタイプには 1 つ以上のインスタンスサイズが含まれているため、ターゲットワークロードの要件に合わせてデータベースをスケーリングできます。

- AWS Key Management Service (AWS KMS) は、データを暗号化する作成と制御を容易に AWS KMS keysするマネージドサービスです。KMS キーは、ルートキーの論理表現です。KMS キーには、キー ID、作成日、説明、キーステータスなどのメタデータが含まれます。
- AWS Identity and Access Management (IAM) は、誰を認証し、誰に使用する権限を付与するかを制御することで、 AWS リソースへのアクセスを安全に管理するのに役立ちます。
- サービスコントロールポリシー (SCP) では、組織のすべてのアカウントで使用可能な最大アクセス許可を一元的に制御できます。SCP は、アカウントが組織のアクセスコントロールガイドラインに従っていることを確認するのに役立ちます。SCP は、管理アカウントのユーザーやロールには影響を与えません。SCP は、組織内のメンバーアカウントにのみ影響を与えます。SCP を組織のルートにアタッチする前に、そのポリシーがアカウントに与える影響を徹底的にテストすることを強くお勧めします。代わりに、お客様のアカウントを一度に 1 つずつ、または少なくとも少人数ずつ移動できる組織単位 (OU) を作成し、誤って主要なサービスからユーザーを締め出すことのないようにします。

コード

このパターンのソースコードとテンプレートは、GitHub リポジトリにあります。このパターンには 2 つの実装オプションがあります。 CloudFormation テンプレートをデプロイして、RDS DB インスタンスとクラスターを暗号化する修復ロールを作成するか、 を使用できます AWS CDK。リポジトリには、これら 2 つのオプション用に別々のフォルダがあります。

「エピック」セクションでは、CloudFormation テンプレートをデプロイするためのステップバイステップの手順について説明します。を使用する場合は AWS CDK、GitHub リポジトリの `README.md` ファイルの指示に従います。

ベストプラクティス

- 保管時と転送中のいずれもデータ暗号化を有効にします。
- すべてのアカウント AWS Config で と を有効にします AWS リージョン。
- すべてのリソースタイプの設定変更を記録します。
- IAM 認証情報のローテーションを定期的に行います。
- のタグ付けを活用することで AWS Config、 リソースの管理、検索、フィルタリングが容易になります。

エピック

IAM 修復ロールと Systems Manager ランブックを作成する

タスク	説明	必要なスキル
CloudFormation テンプレートをダウンロードします。	GitHub リポジトリから `unencrypted-to-encrypted-rds.template.json` ファイルをダウンロードします。	DevOps エンジニア
CloudFormation スタックを更新する。	1. にサインイン AWS マネジメントコンソールし、CloudFormation コンソールを開きます。 2. `unencrypted-to-encrypted-rds.template.json` テンプレートを起動して、新しいスタックを作成します。 テンプレートのデプロイに関する詳細については、CloudFormation のドキュメントを参照してください。	DevOps エンジニア
CloudFormation パラメータと値を確認してください。	1. スタックの詳細を確認し、環境要件に基づいて値を更新します。 2. [スタックの作成] を選択してテンプレートをデプロイします。	DevOps エンジニア
リソースを確認します。	スタックが作成されると、そのステータスは [CREATE_COMPLETE] に変わります。	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	作成したリソース (IAM ロール、Systems Manager ランブック) を CloudFormation コンソールで確認します。	

AWS KMS キーポリシーを更新する

タスク	説明	必要なスキル
KMS キーポリシーを更新します。	1. キーエイリアスが `alias/RDSEncryptionAtRestKMSAlias` 存在することを確認します。 2. キーポリシーステートメントには IAM 修復ロールを含める必要があります。(前のエピックでデプロイした CloudFormation テンプレートによって作成されたリソースを確認してください。) 3. 次のキーポリシーで、太字の部分を、アカウントと作成した IAM ロールと一致するように更新してください。 `{ "Sid": "Allow access through RDS for all principals in the account that are authorized to use RDS",`	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル

	"Effect": "Allow",
	"Principal": {
	"AWS": "arn:aws:iam:: <your-AWS-account-ID>":role/<your-IAM-remediation-role>"
	},
	"Action": [
	"kms:Encrypt",
	"kms:Decrypt",
	"kms:ReEncrypt*",
	"kms:GenerateDataKey*",
	"kms:CreateGrant",
	"kms:ListGrants",
	"kms:DescribeKey"
	],
	"Resource": "*",
	"Condition": {
	"StringEquals": {
	"kms:ViaService": "rds.us-east-1.amazonaws.com",
	"kms:CallerAccount": "<your-AWS-account-ID>"
	}
	}
	}	

準拠していないリソースを見つけて修正する

タスク	説明	必要なスキル
非準拠リソースを表示します。	1. 非準拠リソースのリストを表示するには、AWS Config コンソールを開きます。 2. ナビゲーションペインで、[ルール] を選択し、`rds-storage-encrypted` ルールを選択します。 AWS Config コンソールに表示される非準拠のリソースは、クラスターではなくインスタンスです。修復自動化はインスタンスとクラスターを暗号化し、新しく暗号化されたインスタンスまたは新しく作成されたクラスターを作成します。ただし、同じクラスターに属する複数のインスタンスを同時に修正しないように注意してください。 RDS DB インスタンスまたはボリュームを修正する前に、その RDS DB インスタンスが使用されていないことを確認してください。スナップショットに元のデータが含まれていることを確認するために、スナップショットの作成中に書き込み操作が行われていないことを確認します。修正が実行されるメンテナンス	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	の時間帯を設けることを検討してください。	
非準拠のリソースを修復します。	1. 準備が整い、メンテナンスウィンドウが有効になったら、修正するリソースを選択し、[修復] を選択します。 これで [アクションステータス] 列に [アクション実行がキューに入れられました] と表示されるはずです。 2. Systems Manager で修復の進行状況とステータスを表示します。Systems Manager コンソールを開きます。ナビゲーションペインで [オートメーション] を選択し、対応するオートメーションの実行 ID を選択すると、詳細が表示されます。	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
RDS DB インスタンスが使用可能であることを確認します。	自動化が完了すると、新しく暗号化された RDS DB インスタンスが使用可能になります。暗号化された RDS DB インスタンスには、プレフィックスの後に元の名前が `encrypted` 続きます。例えば、暗号化されていない RDS DB インスタンス名が `database-1` の場合、新しく暗号化された RDS DB インスタンスは `encrypted-database-1` になります。	DevOps エンジニア
暗号化されていないインスタンスを終了します。	修正が完了し、新しく暗号化されたリソースが検証されたら、暗号化されていないインスタンスを終了できます。リソースを終了する前に、新しく暗号化されたリソースが暗号化されていないリソースと一致することを確認してください。	DevOps エンジニア

SCP を強制する

タスク	説明	必要なスキル
SCP を強制します。	SCP を適用して、future DB インスタンスやクラスターが暗号化なしで作成されないようにします。この目的には GitHub リポジトリで提供されている `rds_encry`	セキュリティエンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	`pted.json` ファイルを使用し、AWS ドキュメントの指示に従ってください。	

関連リソース

リファレンス

- セットアップ AWS Config
- AWS Config カスタムルール
- AWS KMS の概念
- AWS Systems Manager ドキュメント
- サービスコントロールポリシー

ツール

- CloudFormation
- AWS Cloud Development Kit (AWS CDK)

ガイドとパターン

- でカスタム修復ルール AWS CloudTrail を使用して自動的に再有効化する AWS Config

追加情報

の AWS Config 仕組み

を使用すると AWS Config、まず アカウントに存在するサポートされている AWS リソースを検出し、各リソースの設定項目を生成します。 AWS Config また、 はリソースの設定が変更されると設定項目を生成し、設定レコーダーを起動したときからリソースの設定項目の履歴レコードを維持します。デフォルトでは、 は でサポートされているすべてのリソースの設定項目 AWS Config を作成します AWS リージョン。サポートされているすべてのリソースの設定項目 AWS Config を作成しない場合は、追跡するリソースタイプを指定できます。

AWS Config と の AWS Config ルール 関係 AWS Security Hub CSPM

AWS Security Hub CSPM は、セキュリティおよびコンプライアンス体制の管理をサービスとして提供するセキュリティおよびコンプライアンスサービスです。 AWS Config と を主要なメカニズム AWS Config ルール として使用して、 AWS リソースの設定を評価します。 は、リソース設定を直接評価するために AWS Config ルール も使用できます。 AWS Control Tower や AWS のサービスなどの他の AWS Firewall Managerも使用します AWS Config ルール。

CodePipeline、IAM アクセスアナライザー、AWS CloudFormation マクロを使用して、IAM ポリシーとロールを自動的に検証してデプロイする

Helton ribeiro、Guilherme Simoes (Amazon Web Services)

概要

このパターンでは、開発チームが Amazon Web Services (AWS)アカウントで AWS Identity and Access Management (IAM) のポリシーとロールを作成できるようにするデプロイパイプラインを作成するための手順を説明し、コードを提供します。このアプローチは、運用チームの負担を減らし、デプロイプロセスをスピードアップするのに役立ちます。また、デベロッパーが既存のガバナンスやセキュリティ統制と両立する IAM ロールやポリシーを作成するのにも役立ちます。

このパターンのアプローチでは、AWS Identity and Access Management アクセスアナライザーを使用して IAM ロールにアタッチしたい IAM ポリシーを検証し、AWS CloudFormation を使用して IAM ロールをデプロイします。ただし、開発チームは AWS CloudFormation テンプレートファイルを直接編集する代わりに、JSON 形式の IAM ポリシーとロールを作成します。AWS CloudFormation マクロは、デプロイを開始する前に、これらの JSON 形式のポリシーファイルを AWS CloudFormation IAM リソースタイプに変換します。

デプロイパイプライン (`RolesPipeline`) には、ソース、検証、デプロイの各段階があります。ソースステージでは、開発チームが IAM ロールとポリシーの定義を含む JSON ファイルを AWS CodeCommit リポジトリにプッシュします。次に、AWS CodeBuild はスクリプトを実行してそれらのファイルを検証し、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットにコピーします。開発チームは別の S3 バケットに保存されている AWS CloudFormation テンプレートファイルに直接アクセスできないため、JSON ファイルの作成と検証のプロセスに従う必要があります。

最後に、デプロイフェーズ中に、AWS CodeDeploy は AWS CloudFormation スタックを使用して、アカウント内の IAM ポリシーとロールを更新または削除します。

> **Important**
>
> このパターンのワークフローは概念実証 (POC) であり、テスト環境でのみ使用することをお勧めします。このパターンのアプローチを本番環境で使用する場合は、IAM ドキュメントの「IAM でのセキュリティのベストプラクティス」を参照し、IAM ロールと AWS サービスに必要な変更を加えます。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブなAWS アカウント
- `RolesPipeline` パイプライン用の新規または既存の S3 バケット。使用しているアクセス認証情報に、このバケットにオブジェクトをアップロードする権限があることを確認してください。
- インストールおよび設定済みの AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI)。詳細については、AWS CLI ドキュメントの「AWS CLI の最新バージョンを使用してインストールまたは更新を行う」を参照してください。
- インストールおよび設定済みの AWS サーバーレスアプリケーションモデル (AWS SAM) CLI。詳細については、AWS SAM ドキュメントの「AWS SAM CLI のインストール」を参照してください。
- ローカルマシンで Python 3 をインストールします。詳細については、Python のドキュメントを参照してください。
- インストールおよび設定済みの Git クライアント。
- ローカルマシンにクローンされた GitHub `IAM roles pipeline` リポジトリ。
- JSON 形式の既存の IAM ポリシーとロール。詳細については、Github `IAM roles pipeline` リポジトリの ReadMe ファイルを参照してください。
- 開発チームには、このソリューションの AWS CodePipeline、CodeBuild、および CodeDeploy リソースを編集する権限があってはなりません。

制限

- このパターンのワークフローは概念実証 (POC) であり、テスト環境でのみ使用することをお勧めします。このパターンのアプローチを本番環境で使用する場合は、IAM ドキュメントの「IAM でのセキュリティのベストプラクティス」を参照し、IAM ロールと AWS サービスに必要な変更を加えます。

アーキテクチャ

次の図は、CodePipeline、IAM アクセスアナライザー、および AWS CloudFormation マクロを使用して IAM ロールとポリシーを自動的に検証してアカウントにデプロイする方法を示しています。

この図表は、次のワークフローを示しています:

1. デベロッパーは IAM ポリシーとロールの定義を含む JSON ファイルを作成します。デベロッパーがコードを CodeCommit リポジトリにプッシュし、CodePipeline が `RolesPipeline` パイプラインを開始します。
2. CodeBuild は IAM Access Analyzer を使用して JSON ファイルを検証します。セキュリティまたはエラー関連の検出結果がある場合、デプロイプロセスは停止されます。
3. セキュリティまたはエラー関連の検出結果がない場合、JSON ファイルは `RolesBucket` S3 バケットに送信されます。
4. 次に、AWS Lambda 関数として実装された AWS CloudFormation マクロが `RolesBucket` バケットから JSON ファイルを読み取り、それらを AWS CloudFormation IAM リソースタイプに変換します。
5. 定義済みの AWS CloudFormation スタックは、アカウント内の IAM ポリシーとロールをインストール、更新、または削除します。

自動化とスケール

このパターンを自動的にデプロイする AWS CloudFormation テンプレートは、GitHub IAM ロールのパイプラインリポジトリで提供されます。

ツール

- 「AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI)」は、オープンソースのツールであり、コマンドラインシェルのコマンドを使用して AWS サービスとやり取りすることができます。
- 「AWS Identity and Access Management (IAM)」は、AWS リソースへのアクセスを安全に管理し、誰が認証され、使用する権限があるかを制御するのに役立ちます。
- IAM Access Analyzer は、外部エンティティと共有されている組織およびアカウント (S3 バケットや IAM ロールなど) 内のリソースを識別するのに役立ちます。これは、リソースやデータへの意図しないアクセスを特定するのに役立ちます。
- AWS サーバーレスアプリケーションモデル (AWS SAM) は、AWS クラウドでサーバーレスアプリケーションを構築するのに役立つオープンソースフレームワークです。

コード

このパターンのソースコードとテンプレートは、GitHub IAM roles pipeline リポジトリにあります。

エピック

リポジトリをクローンする

タスク	説明	必要なスキル
サンプルリポジトリのクローンを作成します。	GitHub IAM roles pipeline リポジトリをローカルマシンにクローンします。	アプリ開発者、AWS 全般

RolesPipeline パイプラインをデプロイします。

タスク	説明	必要なスキル
パイプラインをデプロイします。	1. クローン作成されたリポジトリが含まれるディレクトリに移動します。 2. **Important** `make deploy bucket=<bucket_name>` コマンドを実行する: `<bucket_name>` を既存の S3 バケットのバケット名に置き換える必要があります。 3. `aws codepipeline get-pipeline –name RolesPipeline` コマンドを実行して、デプロイが成功したかどうかを確認します。	アプリ開発者、AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル
パイプラインのリポジトリをクローンします。	1. `RolesPipeline` AWS CloudFormation スタックは `roles-pipeline-repo` CodeCommit リポジトリを作成します。 2. AWS マネジメントコンソールにサインインし、AWS CodeCommit コンソールを開き、CodeCommit リポジトリの URL をコピーしてローカルマシンに複製します。これに関する詳細については、AWS CodeCommit ドキュメントの「AWS CodeCommit リポジトリに接続する」を参照してください。	アプリ開発者、AWS 全般

Roles/Pipeline パイプラインのテスト

タスク	説明	必要なスキル
有効な IAM ポリシーとロールを使用して RoleSipeline パイプラインをテストします。	1. IAM ポリシーとロールの JSON ファイルを作成します。GitHub `IAM roles pipeline` リポジトリの `role-example` ディレクトリにあるサンプルを使用できます。 2. **Important** IAM のポリシーとロールを必要な設定で定義しま	アプリ開発者、AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル
	す。GitHub IAM roles pipeline リポジトリの ReadMe ファイルに記述されている形式に必ず従ってください。 3. 変更を roles-pipeline-repo CodeCommit リポジトリにプッシュします。 4. RolesPipeline パイプラインの実装を検証します。 5. IAM ポリシーとロールがアカウントに正しくデプロイされていることを確認します。 6. IAM ポリシーまたはロールに関連するアクセス許可の境界があるかどうかを確認します。詳細については、IAM ドキュメントの IAM エンティティのアクセス許可の境界を参照してください。	

タスク	説明	必要なスキル
無効な IAM ポリシーとロールを使用して RoleSpipeline パイプラインをテストします。	1. `roles-pipeline-repo` CodeCommit リポジトリを変更し、無効な IAM ロールまたはポリシーを含めてください。例えば、存在しないアクションや無効な IAM ポリシーバージョンを使用できます。 2. パイプラインの実装を検証してください。IAM Access Analyzer は、無効な IAM ポリシーまたはロールを検出すると、検証段階でパイプラインを停止します。	アプリ開発者、AWS 全般

リソースのクリーンアップ

タスク	説明	必要なスキル
クリーンアップの準備をします。	S3 バケットを空にしてから、`destroy` コマンドを実行します。	アプリ開発者、AWS 全般
RolesStack スタックを削除します。	1. `RolesPipeline` パイプラインは IAM ポリシーとロールをデプロイする `RolesStack` AWS CloudFormation スタックを作成します。`RolesPipeline` パイプラインを削除する前に、このスタックを削除する必要があります。 2. AWS マネジメントコンソールにサインインし、AWS	アプリ開発者、AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル
	CloudFormation コンソールを開きます。`RolesStack` スタックを選択して [削除] を選択します。	
RoleSipeline スタックを削除します。	`RolesPipeline` AWS CloudFormation スタックを削除するには、Github `IAM roles pipeline` リポジトリの ReadMe ファイルにある指示に従ってください。	アプリ開発者、AWS 全般

関連リソース

- IAM Access Analyzer - Policy validation (AWS ニュースブログ)
- AWS CloudFormation マクロを使用したテンプレートのカスタム処理の実行 (AWS CloudFormation ドキュメント)
- Python による Lambda 関数の構築 (AWS Lambda ドキュメント)

Jira ソフトウェア AWS Security Hub CSPM との双方向の統合

Joaquin Rinaudo (Amazon Web Services)

概要

このソリューションは、 AWS Security Hub CSPM と Jira の双方向統合をサポートしています。このソリューションを使用すると、Security Hub CSPM の検出結果から Jira チケットを自動的に手動で作成および更新できます。セキュリティチームはこのインテグレーションを使用して、対処が必要な重大なセキュリティ検出結果を開発チームに通知できます。

このソリューションは次のことに役立ちます。

- Jira でチケットを自動的に作成または更新する Security Hub CSPM コントロールを選択します。
- Security Hub CSPM コンソールで、Security Hub CSPM カスタムアクションを使用して Jira でチケットを手動でエスカレートします。
- で定義されている AWS アカウント タグに基づいて、Jira でチケットを自動的に割り当てます AWS Organizations。このタグが定義されていない場合、既定の担当者が使用されます。
- Jira で誤検出または受け入れられたリスクとしてマークされた Security Hub CSPM の検出結果を自動的に抑制します。
- 関連する結果が Security Hub CSPM にアーカイブされると、Jira チケットを自動的に閉じます。
- Security Hub CSPM の検出結果が繰り返し発生すると、Jira チケットを再開します。

Jira ワークフロー

このソリューションでは、開発者がリスクを管理および文書化できるカスタム Jira ワークフローを使用しています。問題がワークフローを通過すると、双方向の統合により、Jira チケットと Security Hub CSPM の検出結果のステータスが両方のサービスのワークフロー間で同期されます。このワークフローは、Dinis Cruz による SecDevOps リスクワークフローから派生したもので、Apache License バージョン 2.0 の下でライセンスされています。セキュリティチームのメンバーだけがチケットのステータスを変更できるように、Jira ワークフロー条件を追加することをお勧めします。

このソリューションによって自動的に生成される Jira チケットの例については、このパターンの「追加情報」セクションを参照してください。

前提条件と制限

前提条件

- このソリューションをマルチアカウント AWS 環境にデプロイする場合:
  - マルチアカウント環境はアクティブで、 によって管理されます AWS Organizations。
  - Security Hub CSPM が で有効になっています AWS アカウント。
  - で AWS Organizations、Security Hub CSPM 管理者アカウントを指定しました。
  - AWS Organizations 管理アカウントへのアクセス`AWSOrganizationsReadOnlyAccess`許可を持つクロスアカウント AWS Identity and Access Management (IAM) ロールがある。
  - (オプション) AWS アカウント で にタグを付けました`SecurityContactID`。このタグは、Jira チケットを定義済みのセキュリティ連絡先に割り当てるために使用されます。
- このソリューションを 1 つの 内にデプロイする場合 AWS アカウント:
  - アクティブな AWS アカウントがあります。
  - Security Hub CSPM が で有効になっています AWS アカウント。
- Jira Data Center インスタンス

> **Important**
>
> このソリューションは Jira Cloud の使用をサポートします。ただし、Jira Cloud は XML ワークフローのインポートをサポートしていないため、Jira でワークフローを手動で再作成する必要があります。移行とステータスは GitHub リポジトリにあります。

- Jira の管理者権限
- 次の Jira トークンのいずれか:
  - Jira エンタープライズの場合は、個人アクセストークン (PAT) です。詳細については、「個人アクセストークンの使用」(アトラシアンサポート) を参照してください。
  - Jira クラウドの場合は Jira API トークンです。詳細については、「API トークンの管理」(Atlassian サポート) を参照してください。

アーキテクチャ

このセクションでは、開発者とセキュリティエンジニアがリスクを受け入れるか、問題を解決するかを決定したときなど、さまざまなシナリオにおけるソリューションのアーキテクチャを示しています。

シナリオ 1: 開発者が問題に対処する

1. Security Hub CSPM は、 AWS Foundational Security Best Practices 標準のものなど、指定されたセキュリティコントロールに対して検出結果を生成します。
2. 検出結果とアクションに関連付けられた Amazon CloudWatch イベントが AWS Lambda 関数`CreateJIRA`を開始します。
3. Lambda 関数は、`GeneratorId` 設定ファイルと結果のフィールドを使用して、検出結果をエスカレートする必要があるかどうかを評価します。
4. Lambda 関数は、結果をエスカレーションする必要があると判断し、 AWS 管理`SecurityContactID`アカウントの AWS Organizations からアカウントタグを取得します。この ID は開発者に関連付けられ、Jira チケットの担当者 ID として使用されます。
5. Lambda 関数は、 に保存されている認証情報 AWS Secrets Manager を使用して Jira にチケットを作成します。Jira は開発者に通知します。
6. 開発者は基礎となるセキュリティ検出結果に対処し、Jira ではチケットのステータスを `TEST FIX` に変更します。
7. Security Hub CSPM は検出結果を として更新し`ARCHIVED`、新しいイベントが生成されます。このイベントにより、Lambda 関数は Jira チケットを自動的に閉じます。

シナリオ 2: 開発者がリスクを受け入れることを決定

1. Security Hub CSPM は、 AWS Foundational Security Best Practices 標準のものなど、指定されたセキュリティコントロールに対して検出結果を生成します。
2. 検出結果と `CreateJIRA` アクションに関連付けられた CloudWatch イベントは、Lambda 関数を開始します。
3. Lambda 関数は、`GeneratorId` 設定ファイルと結果のフィールドを使用して、検出結果をエスカレートする必要があるかどうかを評価します。
4. Lambda 関数は、結果をエスカレーションする必要があると判断し、 AWS 管理`SecurityContactID`アカウントの AWS Organizations からアカウントタグを取得します。この ID は開発者に関連付けられ、Jira チケットの担当者 ID として使用されます。
5. Lambda 関数は、Secrets Manager に保存されている認証情報を使用して Jira にチケットを作成します。Jira は開発者に通知します。
6. 開発者はリスクを受け入れることを決定し、Jira ではチケットのステータスを `AWAITING RISK ACCEPTANCE` に変更します。

7. セキュリティエンジニアはリクエストを検討し、ビジネス上の正当性が適切であると判断します。セキュリティエンジニアは Jira チケットのステータスを `ACCEPTED RISK` に変更します。これにより Jira チケットは終了します。
8. CloudWatch の日次イベントは、閉じた Jira チケットを識別し、関連する Security Hub CSPM の検出結果を として更新する更新 Lambda 関数を開始しますSUPPRESSED。

ツール

AWS のサービス

- AWS CloudFormation は、 AWS リソースをセットアップし、迅速かつ一貫してプロビジョニングし、 AWS アカウント および リージョン全体のライフサイクルを通じてリソースを管理するのに役立ちます。
- Amazon CloudWatch Events は、ルールを使用してイベントを照合し、関数またはストリームにルーティングすることで、 AWS リソースのシステムイベントをモニタリングするのに役立ちます。
- AWS Lambda は、サーバーのプロビジョニングや管理を行うことなくコードを実行できるコンピューティングサービスです。必要に応じてコードを実行し、自動的にスケーリングするため、課金は実際に使用したコンピューティング時間に対してのみ発生します。
- AWS Organizations は、作成して一元管理する AWS アカウント 組織に複数の を統合するのに役立つアカウント管理サービスです。
- AWS Secrets Manager を使用すると、コード内のハードコードされた認証情報 (パスワードを含む) を Secrets Manager への API コールで置き換えて、プログラムでシークレットを取得することができます。
- AWS Security Hub CSPM は、 のセキュリティ状態の包括的なビューを提供します AWS。また、セキュリティ業界標準とベストプラクティスに照らして AWS 環境を確認するのにも役立ちます。

コードリポジトリ

このパターンのコードは、GitHub 内の「aws-securityhub-jira-ソフトウェア統合」リポジトリで利用できます。このソリューションのサンプルコードと Jira ワークフローが含まれています。

エピック

Jira を設定する

タスク	説明	必要なスキル
ワークフローをインポートします。	Jira の管理者として、`issue-workflow.xml` ファイルを Jira Data Center インスタンスにインポートします。Jira Cloud を使用する場合は、`assets/jira-cloud-transitions.png` ファイルと `assets/jira-cloud-status.png` ファイルに従ってワークフローを作成する必要があります。 ファイルは GitHub の「aws-securityhub-jira-software-integration」リポジトリにあります。手順については、「XML を使用したワークフローの作成」(Jira ドキュメント) を参照してください。	Jira 管理者
ワークフローを有効化して割り当てます。	ワークフローは、ワークフロースキームに割り当てるまで非アクティブです。次に、そのワークフロースキームをプロジェクトに割り当てます。 1. プロジェクトについて、そのプロジェクト用の課題タイプスキームを特定したことを確認します。新しい課題タイプを作成すること	Jira 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	も、既存の課題タイプ (Bug など) から選択することもできます。 2. 「ワークフローの有効化 (Jira ドキュメント)」 の指示に従って、インポートしたワークフローをワークフロースキームに割り当てます。 3. 「ワークフロースキームをプロジェクトに関連付ける (Jira ドキュメント)」 の指示に従って、ワークフロースキームをプロジェクトに割り当てます。	

ソリューションパラメーターをセットアップします。

タスク	説明	必要なスキル
ソリューションパラメータを設定します。	1. conf フォルダで、`params_prod.shfile` を開きます。 2. 次のパラメータの値を指定します。 • `ORG_ACCOUNT_ID` – AWS Organizations 管理アカウントのアカウント ID。このソリューションは、アカウントタグを読み取り、それらの AWS アカウント タグで定義さ	AWS システム管理者

タスク	説明	必要なスキル
	れた特定のセキュリティ連絡先にチケットを割り当てます。 • ORG_ROLE – AWS Organizations 管理アカウントへのアクセスに使用される IAM ロールの名前。このロールには、OrganizationsReadOnlyAccess のアクセス許可が必要です。 • EXTERNAL_ID — 外部 IDを使用して ORG_ROLE で定義されている IAM ロールを引き継ぐ場合のオプションパラメータ。詳細については、「外部 ID の使用方法」(IAM ドキュメント)を参照してください。 • JIRA_DEFAULT_ASSIGNEE – これはすべてのセキュリティ問題の Jira デフォルト担当者です。このデフォルト担当者は、アカウントに適切にタグ付けされていない場合や、役割を引き受けられない場合に使用されます。 • JIRA_INSTANCE – Jira エンドポイントの HTTPS アドレスは次の team-<team-id>.atl	

タスク	説明	必要なスキル
	assian.net/ 形式です。 • JIRA_PROJECT_KEY — チケットの作成に使用される Jira プロジェクトキーの名前 (SEC や TEST など)。このプロジェクトは Jira 内に既に存在している必要があります。 • ISSUE_TYPE — Jira 内のプロジェクトに割り当てられている課題タイプスキームの名前 (Bug や Security Issue など)。 • REGIONS – など、このソリューションをデプロイする AWS リージョン コードのリストeu-west-1 。 3. ソリューションパラメータファイルを保存して閉じます。	

タスク	説明	必要なスキル
自動化したい検出結果を特定してください。	1. Security Hub CSPM コンソールを開きます。 2. Security Hub CSPM ナビゲーションペインで、[検出結果] を選択します。 3. 結果のタイトルを選択します。 4. 検出結果 ID を選択します。これにより、検出結果の完全な JSON が表示されます。 5. JSON で、`GeneratorId` フィールド内の文字列をコピーします。この値は AWS セキュリティ検出結果フォーマット (ASFF) です。例えば、`aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/S3.1` はセキュリティコントロールの検出結果 S3.1 S3 Block Public Access setting should be enabled に応じます。 6. `GeneratorID` 自動化したい検出結果の値をすべてコピーするまで、これらの手順を繰り返します。	

タスク	説明	必要なスキル

検出結果を設定ファイルに追加します。	1. src/code で、config.jsonconfig ファイルを開きます。
	2. 前の記事で取得した GeneratorID 値を default パラメーターに貼り付け、各 ID をコンマで区切ります。
	3. 設定ファイルを保存して閉じます。
	
	次のコード例は、aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/SNS.1 および aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/S3.1 の検出結果を自動化する方法を示しています。
	
	{
	"Controls" : {
	"eu-west-1": [
	"arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0/rule/1.22"
	],
	"default": [
	aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/SNS.1,
		AWS システム管理者

タスク	説明	必要なスキル

	<pre>aws-foundational-
	security-best-p
	ractices/v/1.0.0/S3.1
	]
	}
	}</pre>
	Note
	それぞれに異なる検出結果を自動化することを選択できます AWS リージョン。検出結果の重複を防ぐには、IAM 関連の統制の作成を自動化するリージョンを 1 つ選択することをおすすめします。	

インテグレーションをデプロイ

タスク	説明	必要なスキル
統合をデプロイします。	コマンドライン端末で、次のコマンドを入力します。 <pre>./deploy.sh prod</pre>	AWS システム管理者
Jira 認証情報を Secrets Manager にアップロードします。	1. Secrets Manager コンソールを開きます。 2. [Secrets] (シークレット) で、[Store a new secret] (新	AWS システム管理者

タスク	説明	必要なスキル
	しいシークレットを保存する) を選択します。 3. [Secret type] (シークレットタイプ) で、[Other type of secret] (他の種類のシークレット) を選択します。 4. Jira Enterprise を使用している場合は、キーと値のペアに対して次の操作を行います。 • 1 `auth` 行目にキーボックスに入力し、`token_auth` 次に値ボックスに入力します。 • 2 `token` 行目を追加してキーボックスに入力し、バリューボックスに個人アクセストークンを入力します。 Jira Cloud を使用している場合、キーと値のペアでは次の操作を行います。 • 1 `auth` 行目にキーボックスに入力し、`basic_auth` 次に値ボックスに入力します。 • 2 `token` 行目を追加してキーボックスに入力し、値ボックスに API トークンを入力します。	

タスク	説明	必要なスキル
	• 3 email 行目を追加してキーボックスに入力し、値ボックスにメールアドレスを入力します。 5. [次へ] を選択します。 6. シークレット名に対して、Jira-Token を入力して、ページの下部で [次へ] を選択します。 7. [Secret rotation] (シークレットローテーション) ページは [Disable automatic rotation] (自動ローテーションを無効にする) のままにし、ページ下部で [Next] (次へ) を選択します。 8. [Review] (レビュー) ページで、シークレットの詳細を確認し、[Store] (保存) をクリックします。	

タスク	説明	必要なスキル
Security Hub CSPM カスタムアクションを作成します。	1. それぞれについて AWS リージョン、 AWS Command Line Interface (AWS CLI) で create-action-target コマンドを使用して、 という名前の Security Hub CSPM カスタムアクションを作成しますCreateJiraIssue 。 `aws securityhub create-action-target --name "CreateJiraIssue" \ --description "Create ticket in JIRA" \ --id "CreateJiraIssue" --region $<aws-region>` 2. Security Hub CSPM コンソールを開きます。 3. Security Hub CSPM ナビゲーションペインで、[検出結果] を選択します。 4. 検出結果のリストから、エスカレートしたい検出結果を選択します。 5. [アクション] メニューで CreateJiraIssue を選択します。	AWS システム管理者

関連リソース

- AWS Jira サービス管理用のサービス管理コネクタ
- AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス標準

追加情報

Jira チケットの例

指定された Security Hub CSPM の検出結果が発生すると、このソリューションは自動的に Jira チケットを作成します。チケットには、次の情報が含まれます。

- タイトル – タイトルは次の形式でセキュリティ上の問題を識別します。

```
AWS Security Issue :: <AWS account ID> :: <Security Hub finding title>
```

- 説明 – チケットの説明セクションでは、検出結果に関連するセキュリティコントロールについて説明し、Security Hub CSPM コンソールで検出結果へのリンクを含め、Jira ワークフローでセキュリティ問題を処理する方法の簡単な説明を提供します。

以下は、自動生成された Jira チケットの例です。

タイトル	AWS セキュリティの問題 :: 012345678912 :: Lambda.1 Lambda 関数ポリシーはパブリックアクセスを禁止する必要があります。
説明	問題は何か? お客様が担当している AWS アカウント 012345678912 内でセキュリティ上の検出結果が検出されました。 このコントロールは、Lambda リソースにアタッチされた AWS Lambda 関数ポリシーがパブリックアクセスを禁止しているかどうかをチェックします。Lambda 関数ポリシーがパブリックアクセスを許可している場合、コントロールは失敗します。 <Security Hub CSPM 検出結果へのリンク>

チケットはどうする必要がありますか?

- アカウントにアクセスして設定を確認します。チケットを「修正済み」に移動して処理中のチケットを承認します。修正したら、テスト修正に移行し、セキュリティが問題を解決したことを検証します。
- リスクを受け入れるべきだと思う場合は、「リスクの受け入れ待ち」に移動します。これにはセキュリティエンジニアによるレビューが必要です。
- 誤検知と思われる場合は、「誤検知としてマークする」に移行します。これはセキュリティエンジニアによって確認され、それに応じて再開/終了されます。

EC2 Image Builder と Terraform を使用して、強化されたコンテナイメージ用のパイプラインを構築する

Mike Saintcross、Andrew Ranes (Amazon Web Services)

概要

このパターンは、強化した Amazon Linux 2 ベースコンテナイメージを生成する EC2 Image Builder パイプラインを構築します。Terraform は、強化されたコンテナイメージの作成に使用されるインフラストラクチャを設定してプロビジョニングするための Infrastructure as Code (IaC) ツールとして使用されます。このレシピは、Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7 STIG バージョン 3 リリース 7 — Medium によって強化された Docker ベースの Amazon Linux 2 コンテナイメージのデプロイに役立ちます。(EC2 Image Builder ドキュメントの「Linux STIG コンポーネント」セクションにある「STIG-Build-Linux-Medium バージョン 2022.2.1」を参照してください。) これは、ゴールデンコンテナイメージと呼ばれます。

ビルドには 2 つの Amazon EventBridge ルールが含まれています。1 つ目のルールは、Amazon Inspector の検出結果が「高」または「重要」の場合にコンテナイメージパイプラインを開始し、セキュアでないイメージが置き換えられるようにします。このルールでは、Amazon Inspector と Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) の両方の拡張スキャンを有効にする必要があります。2 つ目のルールは、Amazon ECR リポジトリへのイメージのプッシュが成功すると、Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューに通知を送信します。これにより、最新のコンテナイメージを使用できるようになります。

> **Note**
>
> Amazon Linux 2 のサポートは間もなく終了します。詳細については、「Amazon Linux 2 に関するよくある質問」を参照してください。

前提条件と制限事項

前提条件

- インフラストラクチャをデプロイできる AWS アカウント。
- ローカルデプロイ用の AWS 認証情報を設定するために AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI) をインストールします。

- Terraform ドキュメントの「指示」に従って Terraform をダウンロードし、セットアップしました。
- Git (ローカルマシンからプロビジョニングする場合)。
- AWS リソースの作成に使用できる AWS アカウント内の ロール。
- .tfvars ファイルで定義されているすべての変数。 または、Terraform 設定を適用するときにすべての変数を定義できます。

制限事項

- このソリューションは、プライベートサブネットからのインターネット接続用の NAT ゲートウェイ と インターネットゲートウェイ を含む Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) インフラストラクチャを作成します。VPC エンドポイント を使用できないのは、AWS タスクオーケストレーターおよびエグゼキューター (AWSTOE) によるブートストラップ プロセスでは、インターネットから AWSCLI バージョン 2 がインストールされるためです。

製品バージョン

- Amazon Linux 2
- AWS CLI バージョン 1.1 以降

アーキテクチャ

ターゲットテクノロジースタック

このパターンでは、以下を含む 43 個のリソースが作成されます。

- 2 つの Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケット。1 つはパイプラインコンポーネントファイル用、もう 1 つはサーバーアクセスと Amazon VPC フローログ用です
- Amazon ECR リポジトリ
- パブリックサブネット、プライベートサブネット、ルートテーブル、NAT ゲートウェイ、インターネットゲートウェイを含む仮想プライベートクラウド (VPC)
- EC2 Image Builder パイプライン、レシピ、コンポーネント
- コンテナイメージ
- イメージを暗号化するための AWS Key Management Service (AWS KMS) キー
- SQS キュー

- 3 つのロール: 1 つ目は EC2 Image Builder パイプラインを実行し、2 つ目は EC2 Image Builder 用のインスタンスプロファイルを実行し、3 つ目は EventBridge ルールを実行します。
- 2 つの EventBridge ルール

Terraform モジュール構造

ソースコードについては、GitHub リポジトリの「Terraform EC2 Image Builder コンテナ強化パイプライン」を参照してください。

```
### components.tf
### config.tf
### dist-config.tf
### files
#   ###assumption-policy.json
### hardening-pipeline.tfvars
### image.tf
### infr-config.tf
### infra-network-config.tf
### kms-key.tf
### main.tf
### outputs.tf
### pipeline.tf
### recipes.tf
### roles.tf
### sec-groups.tf
### trigger-build.tf
### variables.tf
```

モジュールの詳細

- `components.tf` には、`/files` ディレクトリのコンテンツをアップロードするための Amazon S3 アップロードリソースが含まれています。カスタムコンポーネントの YAML ファイルをモジュールとして追加することもできます。
- `/files` には、`components.tf` で使用されるコンポーネントを定義する `.yml` ファイルが含まれています。
- `image.tf` には、基本的なイメージオペレーティングシステムの定義が含まれています。ここで、別のベースイメージパイプラインの定義を変更できます。
- `infr-config.tf`と `dist-config.tf` には、イメージの起動と配信に必要な最小限の AWS インフラストラクチャのリソースが含まれています。

- `infra-network-config.tf` には、コンテナイメージをデプロイするための最小限の VPC インフラストラクチャが含まれています。
- `hardening-pipeline.tfvars` の適用時に使用される Terraform 変数が含まれています。
- `pipeline.tf` は、Terraform で EC2 Image Builder パイプラインを作成して管理します。
- `recipes.tf` では、さまざまなコンポーネントの組み合わせを指定してコンテナレシピを作成できます。
- `roles.tf` には、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスプロファイルとパイプラインデプロイロールの AWS Identity and Access Management (IAM) ポリシー定義が含まれています。
- `trigger-build.tf` には、EventBridge ルールと SQS キューリソースが含まれています。

ターゲットアーキテクチャ

この図表は、次のワークフローを示しています:

1. EC2 Image Builder は、定義されたレシピを使用してコンテナイメージを構築します。これにより、オペレーティングシステムの更新がインストールされ、RHEL Medium STIG が Amazon Linux 2 ベースイメージに適用されます。
2. 強化されたイメージはプライベート Amazon ECR レジストリに公開されます。このイメージが正常に公開されると、EventBridge ルールは SQS キューにメッセージを送信します。
3. Amazon Inspector が拡張スキャン用に設定されている場合、Amazon ECR レジストリをスキャンします。
4. Amazon Inspector がイメージの重大度が「非常事態」または「高」という検出結果を生成した場合、EventBridge ルールによって EC2 Image Builder パイプラインが再び実行され、新たに強化されたイメージが公開されます。

自動化とスケール

- このパターンでは、インフラストラクチャをプロビジョニングしてコンピュータにパイプラインを構築する方法を説明しています。　ただし、これは大規模な構築を目的としています。Terraform モジュールをローカルにデプロイする代わりに、Account Factory for Terraform 環境を備えた AWS Control Tower などのマルチアカウント環境で使用できます。その場合は、設定状態をローカルで管理するのではなく、バックエンド状態の S3 バケットを使用して Terraform 状態ファイルを管理する必要があります。

- スケーラブルに使用する場合は、Control Tower またはランディングゾーン アカウントモデルから、共有サービスアカウントや共通サービスアカウントなどのある中央アカウントにソリューションをデプロイし、Amazon ECR リポジトリと AWS KMS キーにアクセスする権限をコンシューマーアカウントに付与します。セットアップの詳細については、re: Post の記事「Amazon ECR イメージリポジトリ内のイメージをセカンダリアカウントにプッシュまたはプルさせるにはどうすればよいですか?」を参照してください。例えば、アカウント自動販売機または Account Factory for Terraform では、各アカウントベースラインまたはアカウントカスタマイズベースラインにアクセス権限を追加して、その Amazon ECR リポジトリと暗号化キーへのアクセスを提供します。
- コンテナイメージパイプラインがデプロイされたら、コンポーネント などの EC2 Image Builder 機能を使用してパイプラインを変更できます。これにより、より多くのコンポーネントを Docker ビルドにパッケージ化できます。
- コンテナイメージの暗号化に使用される AWS KMS キーは、イメージを使用するアカウント間で共有する必要があります。
- Terraform モジュール全体をコピーし、次の `recipes.tf` 属性を変更することで、他のイメージのサポートを追加できます：
  - 別の画像タイプを `parent_image = "amazonlinux:latest"` に変更します。
  - 既存の Amazon ECR リポジトリを指定するように `repository_name` を変更します。これにより、別の親イメージタイプを既存の Amazon ECR リポジトリにデプロイするパイプラインがもう 1 つ作成されます。

ツール

ツール

- テラフォーム (IaC プロビジョニング)
- Git (ローカルでプロビジョニングする場合)
- AWS CLI バージョン 1 またはバージョン 2 (ローカルにプロビジョニングする場合)

コード

ソースコードについては、GitHub リポジトリの「Terraform EC2 Image Builderコンテナ強化パイプライン」を参照してください。次のセクションの指示に従って、サンプルコードを使用します。

エピック

インフラストラクチャをプロビジョニングする

タスク	説明	必要なスキル

ローカルの認証情報を設定します。	AWS の一時認証情報を設定します。
	
	1. AWS CLI がインストールされているか確認します。
	
	``
	$ aws --version
	aws-cli/1.16.249
	 Python/3.6.8...
	``
	
	• AWS CLI バージョンが 1.1 以降である必要があります。
	• コマンドが見つからない場合は、AWS CLI をインストールします。
	
	2. `aws configure` を実行して、次の値を指定します。
	
	``
	$ aws configure
	AWS Access Key ID
	 [************xxxx
	]: <Your AWS access
	 key ID>
	AWS Secret Access Key
	 [************xxx
	x]: <Your AWS secret
	 access key>
	Default region name:
	 [us-east-1]: <Your
	 desired Region for
	 deployment>
	``
		AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	`Default output format [None]: <Your desired output format>`	

リポジトリをクローン作成します。	1. このパターンで提供されるリポジトリをクローンします。HTTPS またはSecure Shell (SSH) を使用できます。
	
	HTTPS:
	
	`git clone https://github.com/aws-samples/terraform-ec2-image-builder-container-hardening-pipeline`
	
	SSH:
	
	`git clone git@github.com:aws-samples/terraform-ec2-image-builder-container-hardening-pipeline.git`
	2. このソリューションが格納されているローカルディレクトリに移動します。
	
	`cd terraform-ec2-image-builder-container-hardening-pipeline`
		AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
変数を更新します。	環境と必要な構成に合わせて、hardening-pipeline.tfvars ファイル内の変数を更新します。自分で account_id を用意する必要があります。ただし、残りの変数も必要なデプロイに合わせて変更する必要があります。すべての変数が必須です。 account_id = "<DEPLOYMENT-ACCOUNT-ID>" aws_region = "us-east-1" vpc_name = "example-hardening-pipeline-vpc" kms_key_alias = "image-builder-container-key" ec2_iam_role_name = "example-hardening-instance-role" hardening_pipeline_role_name = "example-hardening-pipeline-role" aws_s3_ami_resources_bucket = "example-hardening-ami-resources-bucket-0123" image_name = "example-hardening-al2-container-image" ecr_name = "example-hardening-container-repo"	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル

	`recipe_version = "1.0.0"`
	`ebs_root_vol_size = 10`
	
	以下に、各変数の説明を示します。
	
	• `account_id` – ソリューションをデプロイする AWS アカウント番号。
	• `aws_region` – ソリューションをデプロイする AWS リージョン。
	• `vpc_name` – VPC インフラストラクチャの名前。
	• `kms_key_alias` – EC2 Image Builder インフラストラクチャ設定で使用される AWS KMS キー名。
	• `ec2_iam_role_name` – EC2 インスタンスプロファイルとして使用されるロールの名前。
	• `hardening_pipeline_role_name` – 強化パイプラインをデプロイするために使用されるロールの名前。
	• `aws_s3_ami_resources_bucket` – パイプラインとコンテナイメージの構築に必要なすべてのファイルをホストする S3 バケットの名前。	

タスク	説明	必要なスキル
	• `image_name` – コンテナイメージの名前。この値は 3 ~ 50 文字で、英数字とハイフンのみを含む必要があります。 • `ecr_name` – コンテナイメージを保存する Amazon ECR レジストリの名前。 • `recipe_version` – イメージ レシピのバージョン。デフォルト値は 1.0.0 です。 • `ebs_root_vol_size` – Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) のルートボリュームのサイズ (ギガバイト単位)。デフォルト値は 10 ギガバイトです。	
Terraform を初期化します。	変数値を更新した後、Terraform 設定ディレクトリを初期化できます。設定ディレクトリを初期化すると、設定で定義されている AWS プロバイダーがダウンロードおよびインストールされます。 `terraform init` Terraform が正常に初期化され、インストールされたプロバイダのバージョンを示すメッセージが表示されます。	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
インフラストラクチャをデプロイし、コンテナイメージを作成します。	以下の `.tfvars` コマンドを使用して、ファイルに定義されている変数を使用して Terraform モジュールを初期化、検証し、環境に適用します。 `terraform init && terraform validate && terraform apply -var-file *.tfvars -auto-approve`	AWS DevOps
コンテナをカスタマイズします。	EC2 Image Builder がパイプラインと初期レシピをデプロイした後、コンテナレシピの新しいバージョンを作成できます。 EC2 Image Builder にある 31 種類以上のコンポーネントのいずれかを追加して、コンテナビルドをカスタマイズできます。詳細については、EC2 Image Builder ドキュメントの「コンテナレシピの新しいバージョンを作成する」の「コンポーネント」セクションを参照してください。	AWS 管理者

リソースを検証する

タスク	説明	必要なスキル

AWS インフラストラクチャのプロビジョニングを検証します。	最初の Terraform apply コマンドが正常に完了した後、ローカルで設定を行っている場合は、ローカルコンピュータのターミナルに次のスニペットが表示されます：
	`Apply complete!`
	`Resources: 43 added, 0`
	`changed, 0 destroyed.`
		AWS DevOps

個々の AWS インフラストラクチャリソースを検証します。	ローカルでプロビジョニングする場合、デプロイされた個々のリソースを検証するために、次のコマンドを実行します。 `terraform state list` このコマンドは、43 個のリソースのリストを返します。	AWS DevOps

リソースを削除する

タスク	説明	必要なスキル

インフラストラクチャとコンテナイメージを削除します。	Terraform の設定が完了した後、次のコマンドを実行してリソースを削除できます。
	`terraform init &&`
	`terraform validate &&`
	`terraform destroy -var-`
		AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	`file *.tfvars -auto-app rove`	

トラブルシューティング

問題	ソリューション
プロバイダー認証情報の検証中にエラーが発生しました。	ローカルマシンから Terraform `apply` または `destroy` コマンドを実行すると、次のようなエラーが発生する場合があります。 `Error: configuring Terraform AWS Provider: error validating provider credentials: error calling sts:GetCallerIdentity: operation error STS: GetCallerIdentity, https response error StatusCode: 403, RequestID: 123456a9-fbc1-40ed-b8d8-513d0133ba7f, api error InvalidClientTokenId: The security token included in the request is invalid.` このエラーは、ローカルマシンの設定で使用されている認証情報のセキュリティトークンの有効期限が切れていることが原因です。 このエラーを解決するには、AWS CLI ドキュメントの「設定の設定と表示」を参照してください。

関連リソース

- 「Terraform EC2 Image Builder コンテナ強化パイプライン」
- EC2 Image Builder ドキュメント
- 「AWS Control Tower Account Factory for Terraform」 (AWS ブログ記事)

- 「バックエンドステート S3 バケット」 (Terraform ドキュメント)
- 「AWS CLI の最新バージョンをインストールまたは更新する」 (AWS CLI ドキュメント)
- 「Terraform をダウンロード」

Terraform を使用して AWS Organizations の IAM アクセスキー管理を一元化する

Aarti Rajput、Chintamani Aphale、T.V.R.L.Phani Kumar Dadi、Pratap Kumar Nanda、Pradip kumar Pandey、Mayuri Shinde (Amazon Web Services)

概要

キーとパスワードのセキュリティルールの適用は、すべての組織にとって不可欠なタスクです。重要なルールの 1 つは、セキュリティを強化するために、AWS Identity and Access Management (IAM) キーを定期的にローテーションすることです。通常、AWS アクセスキーは、チームが AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI) または AWS 外部のアプリケーションから AWS にアクセスするたびに、ローカルで作成および設定されます。組織全体で強力なセキュリティを維持するには、要件が満たされた時点で、または定期的に、古いセキュリティキーを変更または削除する必要があります。組織内の複数のアカウントでキーローテーションを管理するプロセスは、時間がかかり、面倒です。このパターンは、Account Factory for Terraform (AFT) と AWS サービスを使用してローテーションプロセスを自動化するのに役立ちます。

このパターンには以下の利点があります。

- アクセスキー ID とシークレットアクセスキーを、組織内のすべてのアカウントで一元管理できます。
- `AWS_ACCESS_KEY_ID` および `AWS_SECRET_ACCESS_KEY` 環境変数を自動的にローテーションできます。
- ユーザー認証情報が侵害された場合に更新を適用できます。

このパターンでは、Terraform を使用して AWS Lambda 関数、Amazon EventBridge ルール、IAM ロールをデプロイします。EventBridge ルールが定期的に実行され、作成された日時に基づいてすべてのユーザーアクセスキーを一覧表示する Lambda 関数を呼び出します。追加の Lambda 関数は前のキーをチェックし、定義したローテーション期間 (45 日間など) より古い場合、新しいアクセスキー ID とシークレットアクセスキーを作成し、Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) と Amazon Simple Email Service (Amazon SES) を使用してセキュリティ管理者に通知します。シークレットはそのユーザーの AWS Secrets Manager で作成され、古いシークレットアクセスキーは Secrets Manager に保存され、古いキーにアクセスするためのアクセス許可が設定されます。古いアクセスキーは、今後使用されることのないように、非アクティブ期間 (例: キーがローテーションされてから 15 日後に当たる 60 日) 後に無効になります。非アクティブなバッファ期間 (例:

90 日、またはこの例ではキーがローテーションされてから 45 日) 後、古いアクセスキーは AWS Secrets Manager から削除されます。詳細なアーキテクチャとワークフローについては、「アーキテクチャ」セクションを参照してください。

前提条件と制限事項

- AWS Control Tower (バージョン 3.1 以降) を使用して構築された組織のランディングゾーン
- 次の 3 つのアカウントで設定された Account Factory for Terraform (AFT):
  - 組織管理アカウントは組織全体を一元管理します
  - AFT 管理アカウントは Terraform パイプラインをホストし、インフラストラクチャをデプロイアカウントにデプロイします
  - デプロイアカウントは、この完全なソリューションをデプロイし、IAM キーを一元管理します
- デプロイアカウントにインフラストラクチャをプロビジョニングするための Terraform バージョン 0.15.0 以降
- Amazon Simple Email Service (Amazon SES) で設定されている E メールアドレス
- (推奨) セキュリティを強化するには、このソリューションを 仮想プライベートクラウド (VPC) 内のプライベートサブネット (デプロイアカウント) 内にデプロイします。変数をカスタマイズする場合は VPC とサブネットの詳細を指定できます (「エピック」セクションの「コードパイプラインのパラメータをカスタマイズする」を参照)。

アーキテクチャ

AFT リポジトリ

このパターンでは、Account Factory for Terraform (AFT) を使用して、必要なすべての AWS リソースを作成し、コードパイプラインを使用してデプロイアカウントにリソースをデプロイします。コードパイプラインは、次の 2 つのリポジトリで実行されます。

- グローバルカスタマイズは、AFT に登録されているすべてのアカウントで実行される Terraform コードを対象とします。
- アカウントのカスタマイズは、デプロイアカウントで実行される Terraform コードを対象とします。

リソースの詳細

AWS CodePipeline ジョブは、デプロイアカウントに次のリソースを作成します。

- AWS EventBridge ルールと設定済みルール
- account-inventory Lambda 関数
- IAM-access-key-rotation Lambda 関数
- Notification Lambda 関数
- E メールテンプレートを含む Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケット
- 必要な IAM ポリシー

アーキテクチャ

この図表は、以下を示すものです。

1. EventBridge ルールは、24 時間ごとに account-inventory Lambda 関数を呼び出します。
2. account-inventory Lambda 関数は、すべての AWS アカウント ID、アカウント名、アカウントメールのリストを AWS Organizations に問い合わせます。
3. account-inventory Lambda 関数は AWS アカウントごとに IAM-access-key-auto-rotation Lambda 関数を開始し、メタデータをこの関数に渡して追加の処理を行わせます。
4. IAM-access-key-auto-rotation Lambda 関数は、引き受けた IAM ロールを使用して AWS アカウント ID にアクセスします。Lambda スクリプトは、アカウント内のすべてのユーザーとそのユーザーの IAM アクセスキーに対して監査を実行します。
5. IAM キーローテーションのしきい値 (ローテーション期間) は、IAM-access-key-auto-rotation Lambda 関数がデプロイされるときに環境変数として設定されます。ローテーション期間が変更されると、IAM-access-key-auto-rotation Lambda 関数は更新された環境変数で再デプロイされます。各パラメータを設定して、ローテーション期間、古いキーの非アクティブ期間、古いキーが削除されるまでの期間となる非アクティブバッファを設定できます (「エピック」セクションの「コードパイプラインのパラメータをカスタマイズする」を参照)。
6. IAM-access-key-auto-rotation Lambda 関数は、設定に基づいてアクセスキーの経過時間を検証します。IAM アクセスキーの経過時間が定義されたローテーション期間を超えていない場合、Lambda 関数はそれ以上のアクションを実行しません。
7. IAM アクセスキーの経過時間が定義されたローテーション期間を超えている場合、IAM-access-key-auto-rotation Lambda 関数は新しいキーを作成し、既存のキーをローテーションします。
8. Lambda 関数は古いキーを Secrets Manager に保存し、アクセスキーがセキュリティ標準から逸脱しているユーザーのアクセス許可を制限します。また、Lambda 関数はリソースベースのポリ

シーを作成し、指定した IAM プリンシパルのみがシークレットにアクセスして取得できるようにします。

9. `IAM-access-key-rotation` Lambda 関数は `Notification` Lambda 関数を呼び出します。
10. `Notification` Lambda 関数は S3 バケットにメールテンプレートを問い合わせ、関連するアクティビティメタデータを使用して E メールメッセージを動的に生成します。
11. `Notification` Lambda 関数は Amazon SES を呼び出し、さらなるアクションを実行します。
12. Amazon SES はアカウント所有者の E メールアドレスに対し、関連する情報を含む E メールを送信します。

ツール

AWS サービス

- 「AWS Identity and Access Management (IAM)」は、AWS リソースへのアクセスを安全に管理し、誰が認証され、使用する権限があるかを制御するのに役立ちます。このパターンには IAM ロールとアクセス許可が必要です。
- AWS Lambda は、サーバーのプロビジョニングや管理を行うことなくコードを実行できるコンピューティングサービスです。必要に応じてコードを実行し、自動的にスケーリングするため、課金は実際に使用したコンピューティング時間に対してのみ発生します。
- AWS Secrets Manager は、コード内のハードコードされた認証情報 (パスワードを含む) を Secrets Manager への API コールに置き換えて、シークレットをプログラムで取得する上で役立ちます。
- 「Amazon Simple Email Service (Amazon SES)」はユーザー自身のメールアドレスとドメインを使用してメールを送受信する上で役立ちます。

その他のツール

- Terraform は HashiCorp の infrastructure as code (IaC) ツールで、クラウドとオンプレミスのリソースの作成と管理を支援します。

コードリポジトリ

このパターンの手順とコードは、GitHub の IAM access key rotation リポジトリで入手できます。AWS Control Tower の中央デプロイアカウントにコードをデプロイして、中央の場所からキーローテーションを一元管理できます。

ベストプラクティス

- IAM については、IAM ドキュメントの「IAM でのセキュリティのベストプラクティス」を参照してください。
- キーローテーションについては、IAM ドキュメントのアクセスキーを更新するためのガイドラインを参照してください。

エピック

ソースファイルのセットアップ

タスク	説明	必要なスキル

リポジトリのクローン作成	1. GitHub リポジトリの IAM access key rotation のクローンを作成します。
	`$ git clone https://github.com/aws-samples/centralized-iam-key-management-aws-organizations-terraform.git`
	2. リポジトリのローカルコピーに、次の 3 つのフォルダが含まれていることを確認します。
	`$ cd Iam-Access-keys-Rotation`
	`$ ls`
	`org-account-customization`
	`global-account-customization`
	`account-customization`
		DevOps エンジニア

アカウントの設定

タスク	説明	必要なスキル

ブートストラップアカウントの設定	AFT ブートストラッププロセスの一環として、ローカルマシンに `aft-bootstrap` というフォルダが必要となります。
	
	1. すべての Terraform ファイルを、ローカル GitHub の org-account-customization フォルダから `aft-bootstrap` フォルダに手動でコピーします。
	2. Terraform コマンドを実行して、AWS Control Tower 管理アカウントでグローバルクロスアカウントロールを設定します。
	
	`$ cd aft-bootstrap`
	`$ terraform init`
	`$ terraform apply –auto-approve`
		DevOps エンジニア

グローバルカスタマイズの設定	AFT フォルダの設定の一環として、ローカルマシンに `aft-global-customizations` というフォルダが必要となります。 1. すべての Terraform ファイルを、ローカル GitHub の global-account-customization フォルダから `aft-global-customi`	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル

	zations/terraform フォルダに手動でコピーします。
	2. コードを AWS CodeCommit にプッシュします。
	`$ git add *`
	`$ git commit -m "message"`
	`$ git push`	

アカウントのカスタマイズを設定	AFT フォルダの設定の一環として、ローカルマシンに `aft-account-customizations` というフォルダが必要となります。
	1. 発行されたアカウント番号でフォルダを作成します。
	2. すべての Terraform ファイルを、ローカル GitHub の account-customization フォルダから `aft-account-customizations/<vended account>/terraform` フォルダに手動でコピーします。
	3. コードを AWS CodeCommit にプッシュします。
	`$ git add *`
	`$ git commit -m "message"`
	`$ git push`
		DevOps エンジニア

コードパイプラインのパラメータをカスタマイズする

タスク	説明	必要なスキル
すべてのアカウントの非 Terraform コードパイプラインパラメータをカスタマイズ	`aft-global-customizations/terraform/` フォルダに `input.auto.tfvars` というファイルを作成し、必要な入力データを指定します。デフォルト値については、GitHub リポジトリのファイルを参照してください。	DevOps エンジニア
デプロイアカウントのコードパイプラインパラメータをカスタマイズ	`aft-account-customizations/<AccountName>/terraform/` フォルダに `input.auto.tfvars` というファイルを作成し、コードを AWS CodeCommit にプッシュします。AWS CodeCommit にコードをプッシュすると、コードパイプラインが自動的に開始されます。 以下の各パラメータの値を、組織の要件に基づいて指定します (デフォルト値については Github リポジトリのファイルを参照)。 • `s3_bucket_name` - E メールテンプレートの一意のバケット名。 • `s3_bucket_prefix` - S3 バケット内のフォルダ名。	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	• admin_email_address - 通知を受け取る管理者の E メールアドレス。 • org_list_account - 管理アカウントのアカウント番号。 • rotation_period - キーをアクティブから非アクティブにローテーションする日数。 • inactive_period - ローテーションされたキーを非アクティブ化する日数。この値は rotation_period の値より大きい必要があります。 • inactive_buffer - キーのローテーションから非アクティブ化までの猶予期間。 • recovery_grace_period - キーの非アクティブ化から削除までの猶予期間。 • dry_run_flag - キーをローテーションせずに、テスト目的で管理者に通知を送信する場合は true に設定します。 • store_secrets_in_central_account - シークレットをデプロイアカウントに保存する場合は true	

タスク	説明	必要なスキル
	に設定します。この変数が false (デフォルト) に設定されている場合、シークレットはメンバーアカウントに保存されます。 • `credential_replication_region` - Lambda 関数と E メールテンプレートの S3 バケットをデプロイする AWS リージョン。 • `run_lambda_in_vpc` - VPC 内で Lambda 関数を実行する場合は true に設定します。 • `vpc_id` - VPC 内で Lambda 関数を実行する場合の、デプロイアカウントの VPC ID。 • `vpc_cidr` - デプロイアカウントの CIDR 範囲。 • `subnet_id` - デプロイアカウントのサブネット ID。 • `create_smtp_endpoint` - E メールエンドポイントを有効にする場合は true に設定します。	

キーローテーションを検証する

タスク	説明	必要なスキル
ソリューションの検証	1. AWS マネジメントコンソールからデプロイアカウントにサインインします。 2. IAM コンソールを開き、ユーザー認証情報 (アクセスキー ID とシークレットキー) が指定されたとおりにローテーションされているかどうかを確認します。 3. IAM キーがローテーションされたら、以下を確認します。 • 古い値が AWS Secrets Manager に保存されている。 • シークレット名の形式が `Account_<account ID>_User_<username>_AccessKey` である。 • `admin_email_address` パラメータで指定したユーザーが、キーローテーションに関する E メール通知を受け取っている。	DevOps エンジニア

ソリューションを拡張する

タスク	説明	必要なスキル
E メール通知日のカスタマイズ	アクセスキーを無効にする前に、特定の日に E メール通知を送信する場合は、以下の変更で IAM-access-key-auto-rotation Lambda 関数を更新できます。 1. notify-period という変数を定義します。 2. キーを非アクティブ化する前に、main.py に if 条件を追加します。 `If (keyage>rotation-period-notify-period){ send_to_notifier(context, aws_account_id, account_name, resource_owner, resource_actions[resource_owner], dryrun, config.emailTemplateAudit) }`	DevOps エンジニア

トラブルシューティング

問題	ソリューション
アカウントの一覧表示中に account-inventory Lambda ジョブが AccessDenied で失敗する。	この問題が発生した場合は、アクセス許可を検証する必要があります。

問題	ソリューション
	1. 新しく発行されたアカウントにログインし、Amazon CloudWatch コンソールを開き、CloudWatch ロググループ `/aws/lambda/account-inventory-lambda` を表示します。 2. 最新の CloudWatch ログで、アクセス拒否の問題の原因となっているアカウント番号を特定します。 3. AWS Control Tower 管理アカウントにログインし、ロール `allow-list-account` が作成されていることを確認します。 4. このロールが存在しない場合は、`terraform apply` コマンドを使用して Terraform コードを再実行します。 5. [信頼できるアカウント] タブを選択し、同じアカウントが信頼されていることを確認します。

関連リソース

- Learn Terraform recommended practices (Terraform ドキュメント)
- IAM でのセキュリティのベストプラクティス (IAM ドキュメント)
- Best practices for key rotation (IAM ドキュメント)

Amazon CloudFront ディストリビューションのアクセスロギング、HTTPS、TLS バージョンを確認する

Amazon Web Services、SaiJeevan Devireddy、Bijesh Bal

概要

このパターンでは、Amazon CloudFront ディストリビューションが HTTPS を使用していること、Transport Layer Security (TLS) バージョン 1.2 以降を使用していること、およびアクセスロギングが有効になっていることを確認します。CloudFront は、ユーザーへの静的および動的なウェブコンテンツ (.html、.css、.js、イメージファイルなど) の配信を高速化する Amazon Web Services (AWS) です。CloudFront では、エッジロケーションというデータセンターの世界的ネットワークを経由してコンテンツを配信します。CloudFront でサービスを提供しているコンテンツをユーザーがリクエストすると、リクエストはエッジロケーションにルーティングされ、レイテンシー (遅延時間) が最小になります。これにより、コンテンツは可能な限り最高のパフォーマンスで配信されます。

このパターンでは、Amazon CloudWatch Events が CloudFront API コール CreateDistribution、CreateDistributionWithTags、または UpdateDistribution を検出したときに開始される AWS Lambda 関数を示します。Lambda 関数のカスタムロジックは、AWS アカウントで作成または更新されたすべての CloudFront ディストリビューションを評価します。以下の違反を検出すると、Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) を使用して違反通知が送信されます。

- グローバルチェック:
  - カスタム証明書は TLS バージョン 1.2 を使用しません
  - ロギングの配信は無効化されています
- オリジンチェック:
  - オリジンは TLS バージョン 1.2 で構成されていません
  - オリジンとの通信は HTTPS 以外のプロトコルで許可されています
- 動作チェック:
  - デフォルト動作通信は HTTPS 以外のプロトコルで許可されます
  - カスタム動作通信は HTTPS 以外のプロトコルで許可されます

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブな AWS アカウント
- 違反の通知を受信する E メールアドレス

制限事項

- このセキュリティコントロールでは、ディストリビューションが更新されていない限り、既存の Cloudfront ディストリビューションはチェックされません。
- CloudFront はグローバルサービスと見なされ、特定の AWS リージョンに結び付けられていません。ただし、Amazon CloudWatch Logs および AWS Cloudtrail API ロギングは、米国東部 (バージニア北部) リージョン (us-east-1) で行われます。そのため、この CloudFront のセキュリティコントロールは、us-east-1 でデプロイし、維持する必要があります。この単一のデプロイは、CloudFront のすべてのディストリビューションをモニタリングします。セキュリティコントロールを他の AWS リージョンにデプロイしないでください。(他のリージョンにデプロイすると、CloudWatch イベントと Lambda 関数の開始に失敗し、SNS 通知も送信されません)。
- このソリューションは、CloudFront ウェブコンテンツディストリビューションによる広範なテストを経ています。リアルタイムメッセージングプロトコル (RTMP) ストリーミングディストリビューションは対象外です。

アーキテクチャ

ターゲットテクノロジースタック

- Lambda function
- SNS トピック
- Amazon EventBridge ルール

ターゲットアーキテクチャ

自動化とスケール

- AWS Organizations を使用している場合は、「AWS CloudFormation StackSets」を使用して、モニタリングしたい複数のアカウントに添付のテンプレートをデプロイできます。

ツール

サービス

- AWS CloudFormation — CloudFormation は、インフラストラクチャをコードとして使用することでAWS リソースをモデル化および設定できるサービスです。
- Amazon EventBridge – EventBridge は、お客様独自のアプリケーション、Software as a Service (SaaS) アプリケーション、および AWS サービスからのリアルタイムデータをストリーム配信し、そのデータを Lambda などのターゲットにルーティングします。
- AWS Lambda – AWS Lambda を使用すると、サーバーをプロビジョニングまたは管理しなくてもコードを実行できます。
- Amazon S3 — Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、拡張性の高いオブジェクトストレージサービスで、ウェブサイト、モバイルアプリケーション、バックアップ、データレイクなど、幅広いストレージソリューションに使用できます。
- Amazon SNS — Amazon SNS は、ウェブサーバーや E メールアドレスを含む、パブリッシャーとクライアント間のメッセージの配信または送信を調整および管理するウェブサービスです。サブスクライバーは、サブスクライブしているトピックに対して発行されたすべてのメッセージを受信します。また、同じトピックのサブスクライバーはすべて同じメッセージを受信します。

Code

添付のコードには以下が含まれます。

- Lambda コード (index.py) を含む.zip ファイル
- Lambda コードをデプロイするために実行する CloudFormation テンプレート (.yml ファイル)

エピック

セキュリティコントロールをアップロードする

タスク	説明	必要なスキル
Lambda コード用の S3 バケットを作成します。	Amazon S3 コンソールで、先頭にスラッシュを含まない一意の名前で S3 バケットを作成します。S3 バケット名はグ	クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
	ローバルに一意であり、名前空間はすべての AWS アカウントによって共有されています。S3 バケットは、Lambda コードをデプロイする予定のリージョンに存在する必要があります。	
S3 バケットに Lambda コードをアップロードします。	「添付ファイル」セクションで提供されている Lambda コード (cloudfront_ssl_log_lambda.zip ファイル) を、前のステップで作成した S3 バケットにアップロードします。	クラウドアーキテクト

CloudFormation のテンプレートを入手するには

タスク	説明	必要なスキル
CloudFormation テンプレートをデプロイします。	AWS CloudFormation コンソールで、S3 バケットと同じ AWS リージョンに、「添付ファイル」セクションで提供されている CloudFormation テンプレート (cloudfront-ssl-logging.yml) をデプロイします。	クラウドアーキテクト
S3 バケット名を指定します。	S3 バケット パラメータには、最初のエピックで作成した S3 バケットの名前を指定します。	クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
Lambda ファイルの Amazon S3 キー名を指定します。	S3 キーパラメータには、S3 バケット内の Lambda コード .zip ファイルの Amazon S3 の口ケーションを指定します。先頭にスラッシュを含めないでください (たとえば、lambda.zip や controls/lambda.zip と入力してください)。	クラウドアーキテクト
通知用 E メールアドレスを提供します。	通知メールパラメータには、違反通知を受け取るメールアドレスを指定します。	クラウドアーキテクト
口ギングのレベルを定義します。	Lambda 口ギングレベルのパラメータでは、Lambda 関数の口ギングレベルを定義します。次のいずれかの値を選択します。 • INFO を使用すると、アプリケーションの進行状況に関する詳細な情報メッセージを取得できます。 • ERROR を使用すると、アプリケーションの実行を継続できるエラーイベントに関する情報を取得できます。 • WARNING は、潜在的に有害な状況に関する情報を取得するためのものです。	クラウドアーキテクト

サブスクリプションを確認

タスク	説明	必要なスキル
サブスクリプションを確認します。	CloudFormation テンプレートが正常にデプロイされると、新しい SNS トピックが作成され、指定したメールアドレスにサブスクリプションメッセージが送信されます。違反通知を受信するには、この E メールサブスクリプションを確認する必要があります。	クラウドアーキテクト

関連リソース

- AWS CloudFormation に関する情報
- AWS CloudFormation コンソールでのスタックの作成 (CloudFormation ドキュメント)
- CloudFront ロギング (CloudFront のドキュメント)
- Amazon S3 に関する情報
- AWS Lambda に関する情報

アタッチメント

このドキュメントに関連する追加コンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してください。「attachment.zip」

エンタープライズアプリケーションの Amazon Cognito 認証フローを選択する

Michael Daehnert、Fabian Jahnke (Amazon Web Services)

概要

Amazon Cognito は、ウェブおよびモバイルアプリの認証、認可、およびユーザー管理機能を提供します。フェデレーティッド ID の認証向けに、便利ないくつもの機能を提供します。これを稼働させるために、テクニカルアーキテクトは各機能の使用方法を決定する必要があります。

Amazon Cognito は、認証リクエストの複数のフローをサポートしています。これらのフローは、ユーザーが ID を検証する方法を定義するものです。どの認証フローを使用するかの決定は、アプリケーションの特定の要件によって異なり、複雑になることもあります。このパターンは、エンタープライズアプリケーションに最適な認証フローを決定するのに役立ちます。Amazon Cognito、OpenID Connect (OIDC)、フェデレーションに関する基本的な知識が既にあることを前提として、さまざまなフェデレーション認証フローの詳細を説明します。

このソリューションは、技術的な意思決定者を対象としています。さまざまな認証フローを理解し、各フローをアプリケーション要件にマッピングするのに役立ちます。テクニカルリードは、Amazon Cognito の統合を開始するために必要なインサイトを収集する必要があります。エンタープライズ組織は主に SAML フェデレーションに焦点を当てているため、このパターンでは SAML フェデレーションを使用する Amazon Cognito ユーザープールについても説明します。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブな AWS アカウント
- AWS Identity and Access Management (IAM) ロール、および Amazon Cognito へフルアクセスできる権限
- (オプション) Microsoft Entra ID、Active Directory フェデレーションサービス (AD FS)、Okta などの ID プロバイダー (IdP) へのアクセス
- 使用するアプリケーションに関する高度な専門知識
- Amazon Cognito、OpenID Connect (OIDC)、フェデレーションの基本知識

制限事項

- このパターンは、Amazon Cognito ユーザープールと ID プロバイダーに焦点を当てています。Amazon Cognito ID プールの詳細については、「追加情報」セクションを参照してください。

アーキテクチャ

次の表は、認証フローの選択に役立ちます。各フローについては、このセクション内で詳しく説明します。

マシン間の認証が必要ですか?	対象アプリケーションは、フロントエンドがサーバー側でレンダリングされる、ウェブベースのアプリケーションですか?	対象アプリケーションは、シングルページアプリケーション (SPA) またはモバイルベースのフロントエンドアプリケーションですか?	対象アプリケーションには、「サインインしたままにする」機能の更新トークンが必要ですか?	フロントエンドはブラウザベースのリダイレクトメカニズムを提供しますか?	推奨される Amazon Cognito フロー
はい	なし	なし	なし	不可	クライアント認証情報フロー
不可	あり	なし	はい	はい	認可コードフロー
いいえ	なし	はい	はい	はい	Proof Key for Code Exchange (PKCE) を使用した認可コードフロー
いいえ	なし	なし	なし	不可	リソース所有者のパスワードフロー*

* リソース所有者のパスワードフローは、どうしても必要となる場合にのみ使用してください。詳細については、このパターンの「リソース所有者のパスワードフロー」セクションを参照してください。

クライアント認証情報フロー

クライアント認証情報フローは、Amazon Cognito フローの中で最も短いフローです。システムまたはサービスが、ユーザーを仲介させずに相互に通信する場合に使用します。リクエスト元のシステムは、クライアント ID とクライアントシークレットを使用してアクセストークンを取得します。どちらのシステムもユーザーとのやり取りなしで動作するため、追加の同意ステップは必要ありません。

この図は、以下を示すものです。

1. アプリケーション 1 は、クライアント ID とクライアントシークレットを含む認証リクエストを Amazon Cognito エンドポイントに送信し、アクセストークンを取得します。
2. これ以降、アプリケーション 1 は、アプリケーション 2 への呼び出しごとにこのアクセストークンを使用します。
3. アプリケーション 2 は、Amazon Cognito を使用してアクセストークンを検証します。

このフローは、以下の状況で使用する必要があります。

- ユーザーとのやり取りのないアプリケーション間の通信

以下の状況では、このフローを使用しないでください。

- ユーザーとのやり取りが発生する可能性のある通信

認可コードフロー

認可コードフローは、従来のウェブベースの認証用です。このフローでは、すべてのトークン交換とストレージがバックエンドで処理されます。ブラウザベースのクライアントには、実際のトークンは表示されません。このソリューションは、.NET Core、Jakarta Faces、Jakarta Server Pages (JSP) などのフレームワークで記述されたアプリケーションに使用されます。

認可コードフローはリダイレクトベースのフローです。クライアントは、ウェブブラウザまたは同様のクライアントとやり取りできる必要があります。クライアントは認証サーバーにリダイレクトさ

れ、このサーバーに対して認証されます。クライアントが正常に認証されると、サーバーにリダイレクトされます。

この図表は、以下を示すものです:

1. クライアントがリクエストをサーバーに送信します。
2. ウェブサーバーは HTTP 302 ステータスコードを使用して、クライアントを Amazon Cognito にリダイレクトします。クライアントはこのリダイレクトに自動的に従い、設定済みの IdP ログインを実行します。
3. IdP 側では、IdP が既存のブラウザセッションの有無を確認します。存在しない場合、ユーザーはユーザー名とパスワードを入力して認証を受けるように促されます。IdP は Amazon Cognito への応答として、SAML トークンを提供します。
4. Amazon Cognito は成功の場合、JSON ウェブトークン (JWT)、特にコードトークンを返します。ウェブサーバーは /oauth2/token を呼び出して、コードトークンをアクセストークンと交換します。ウェブサーバーは検証のため、クライアント ID とクライアントシークレットを Amazon Cognito に送信します。
5. これ以降、他のアプリケーションへの呼び出しのつど、アクセストークンが使用されます。
6. 他のアプリケーションも、Amazon Cognito でアクセストークンを検証します。

このフローは、以下の状況で使用する必要があります。

- ユーザーがウェブブラウザまたはクライアントとやり取りできる場合。ブラウザ上でシークレットが公開されないように、アプリケーションコードはサーバー側で実行およびレンダリングされます。

以下の状況では、このフローを使用しないでください。

- 単一ページのアプリケーション (SPA) またはモバイルアプリケーションの場合は、レンダリングがクライアント側で行われるため、クライアントシークレットを使用しないでください。

PKCE を使用した認可コードフロー

単一ページのアプリケーションとモバイルアプリケーションには、Proof Key for Code Exchange (PKCE) を使用した認可コードフローを使用する必要があります。これは暗黙的なフローの後継であ

り、PKCE を使用するため、より安全です。PKCE は、パブリッククライアント向けの OAuth 2.0 認可コード付与の拡張機能です。PKCE は、傍受された認可コードの引き換えから保護します。

この図表は、以下を示すものです:

1. アプリケーションがコード検証機能とコードチャレンジを作成します。これらは明確に定義された一意の値であり、今後の参照のために Amazon Cognito に送信されます。
2. アプリケーションが Amazon Cognito の /oauth2/authorization エンドポイントを呼び出します。これにより、設定された IdP ログイン画面に、ユーザーが自動的にリダイレクトされます。
3. IdP は既存のセッションの有無をチェックします。存在しない場合、ユーザーはユーザー名とパスワードを入力して認証を受けるように促されます。IdP は Amazon Cognito への応答として、SAML トークンを提供します。
4. 成功した場合、Amazon Cognito はコードトークンを返します。ウェブサーバーは /oauth2/token を呼び出して、コードトークンをアクセストークンと交換します。
5. これ以降、他のアプリケーションへの呼び出しのつど、アクセストークンが使用されます。
6. 他のアプリケーションは、Amazon Cognito でアクセストークンを検証します。

このフローは、以下の状況で使用する必要があります。

- SPA またはモバイルアプリケーション

以下の状況では、このフローを使用しないでください。

- アプリケーションのバックエンドで認証が処理される場合

リソース所有者のパスワードフロー

リソース所有者のパスワードフローは、リダイレクト機能のないアプリケーションを対象としています。このフローを構築するには、対象のアプリケーション内でログインフォームを作成します。ログインの実行は、リダイレクトフローに依存するのではなく、CLI または SDK 呼び出しを介して Amazon Cognito でチェックされます。フェデレーションにはブラウザベースのリダイレクトが必要なため、この認証フローではフェデレーションを実行できません。

この図表は、以下を示すものです:

1. ユーザーは、アプリケーションが提供するログインフォームに認証情報を入力します。
2. AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI) は、Amazon Cognito に対して admin-initiated-auth 呼び出しを行います。

> **Note**
>
> または、AWS CLI の代わりに AWS SDK を使用することもできます。

3. Amazon Cognito はアクセストークンを返します。
4. これ以降、他のアプリケーションへの呼び出しのつど、アクセストークンが使用されます。
5. 他のアプリケーションは、Amazon Cognito でアクセストークンを検証します。

このフローは、以下の状況で使用する必要があります。

- 保存された認証情報をアクセストークンに変換して、直接認証ロジック (基本アクセス認証やダイジェストアクセス認証など) を使用する既存のクライアントを OAuth に移行する場合

以下の状況では、このフローを使用しないでください。

- フェデレーティッド ID を使用する場合
- アプリケーションがリダイレクトをサポートしている場合

ツール

AWS サービス

- Amazon Cognito は、ウェブおよびモバイルアプリの認証、認可、およびユーザー管理機能を提供します。

その他のツール

- JSON ウェブトークン (JWT) デバッガーは、ウェブベースの JWT 検証ツールです。

エピック

アプリケーションを評価する

タスク	説明	必要なスキル
認証要件の定義	特定の認証要件に従ってアプリケーションを評価します。	アプリ開発者、アプリアーキテクト
要件を認証フローに合わせる	「アーキテクチャ」セクションで、フローの決定表とそれぞれの説明を参考にして、使用する Amazon Cognito 認証フローを選択します。	アプリ開発者、AWS 全般、アプリアーキテクト

Amazon Cognito ユーザープールの設定

タスク	説明	必要なスキル
ユーザープールの作成	1. AWS マネジメントコンソールにサインインし、Amazon Cognito コンソールを開きます。 2. Cognito ユーザープールを作成します。手順については、「Amazon Cognito user pools」を参照してください。 3. ユーザープールの設定と属性を必要に応じて更新します。例えば、ユーザープールのパスワードポリシーを設定します。アプリケーションクライアントはまだ作成しないでください。	AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル
(オプション) ID プロバイダーの設定	1. Amazon Cognito のユーザープールに、SAML ID プロバイダーを作成します。手順については、「Adding and managing SAML identity providers in a user pool」を参照してください。 2. サードパーティーの SAML ID プロバイダーを、Amazon Cognito ユーザープールのフェデレーションと連携するように設定します。詳細については、「Configuring your third-party SAML identity provider」を参照してください。AD FS を使用している場合は、「Building AD FS Federation for your Web App using Amazon Cognito User Pools」(AWS ブログ記事) を参照してください。	AWS 全般、フェデレーション管理者

タスク	説明	必要なスキル
アプリケーションクライアントの作成	1. ユーザープールのアプリケーションクライアントを作成します。手順については、「Creating an app client」を参照してください。次の点に注意してください。 • トークンの有効期限など、必要に応じて設定を変更します。 • 認証フローにクライアントシークレットが必要ない場合は、[クライアントシークレットを生成] チェックボックスをオフにします。 2. [アプリクライアントの設定] を選択して、その統合を、ユーザープールログイン (ユーザー名とパスワード)、または SAML ベースの IdP 経由のフェデレーティッドログインに変更します。 3. URL を定義し、必要に応じて OAuth フローまたはスコープを定義して、IdP を有効にします。	AWS 全般

アプリケーションを Amazon Cognito に統合

タスク	説明	必要なスキル
Amazon Cognito との統合の詳細をやり取りする	認証フローに応じて、ユーザープール ID やアプリケーションクライアント ID などの Amazon Cognito 情報をアプリケーションと共有します。	アプリ開発者、AWS 全般
Amazon Cognito 認証を実装する	この手順は、選択した認証フロー、プログラミング言語、使用しているフレームワークによって異なります。「関連リソース」セクションでは、手順を開始するためのいくつかのリンクを紹介しています。	アプリ開発者

関連リソース

AWS ドキュメント

- User pool authentication flow
- Verifying a JSON web token
- Access AWS services from an ASP.NET Core app using Amazon Cognito identity pools
- フレームワークと SDK:
  - Amazon Amplify authentication
  - Amazon Cognito Identity Provider examples (AWS SDK for Java 2.x documentation)
  - Authenticating users with Amazon Cognito (AWS SDK for .NET documentation)

AWS ブログ投稿

- Authorization@Edge using cookies: Protect your Amazon CloudFront content from being downloaded by unauthenticated users

- Building AD FS Federation for your Web App using Amazon Cognito User Pools

実装パートナー

- AWS Partners for authentication solutions

追加情報

よくある質問

暗黙的なフローが廃止されるのはなぜですか?

OAuth 2.1 フレームワークのリリース以降、暗黙的なフローはセキュリティ上の理由から非推奨としてマークされています。代わりの方法として、「アーキテクチャ」セクションで説明している、PKCE を使用した認可コードフローを使用してください。

必要な機能が Amazon Cognito によって提供されていない場合はどうしたらいいですか?

AWS パートナーにより、認証および認可ソリューションに対するさまざまな統合機能が提供されています。詳細については、「AWS Partners for authentication solutions」を参照してください。

Amazon Cognito ID プールフローとはどのような機能ですか?

Amazon Cognito ユーザープールとフェデレーション ID は認証用です。Amazon Cognito ID プールは、一時的な AWS 認証情報をリクエストして AWS リソースへのアクセスを承認するために使用されます。ID プールの ID トークンとアクセストークンの交換については、このパターンでは説明していません。詳細については、「Amazon Cognito ユーザープールとアイデンティティプールの違いは何ですか?」および「Common Amazon Cognito scenarios」を参照してください。

次のステップ

このパターンでは、Amazon Cognito 認証フローの概要について説明しました。次のステップとして、アプリケーションのプログラミング言語の詳細な実装を選択する必要があります。いくつもの言語から、Amazon Cognito で使用可能な SDK とフレームワークが提供されています。有益な関連情報については、「関連リソース」セクションを参照してください。

AWS CloudFormation Guard ポリシーを使用して AWS Config カスタムルールを作成する

Amazon Web Services、Andrew Lok、Nicole Brown、Kailash Havildar、および Tanya Howell

概要

AWS Config ルールは、 AWS リソースとそのターゲット設定の状態を評価するのに役立ちます。ルールには、マネージドルールとカスタム AWS Config ルールの 2 種類があります。は、 AWS Lambda 関数または policy-as-code 言語である AWS CloudFormation Guard (GitHub) を使用してカスタムルールを作成できます。

Guard で作成されたルールは、マネージドルールに比べて詳細な制御ができて、通常、フルカスタムの Lambda ルールよりも設定が簡単です。このアプローチにより、エンジニアやアーキテクトは、Lambda を介してカスタムルールを展開するために必要な Python や NodeJS、Java の知識がなくてもルールを構築することができます。

このパターンでは、Guard でカスタムルールを採用するのに役立つ実用的なテンプレート、コードサンプル、およびデプロイの方法を提供します。このパターンを使用すると、管理者は を使用して AWS Config 、設定項目属性を持つカスタムコンプライアンスルールを構築できます。例えば、開発者は AWS Config 設定項目に対して Guard ポリシーを使用して、デプロイされたAWS リソース AWS と非リソースの状態を継続的にモニタリングし、ルール違反を検出して、修復を自動的に開始できます。

目的

このパターンを読み終えると、次のことができるようになります。

- Guard ポリシーコードが AWS Config サービスとやり取りする方法を理解します。
- シナリオ 1 をデプロイします。シナリオ 1 は、Guard 構文を使用して暗号化されたボリュームのコンプライアンスを検証する AWS Config カスタムルールです。このルールは、ドライブが使用中であり、ドライブタイプが gp3 であることを確認します。
- シナリオ 2 をデプロイします。シナリオ 2 は、Guard 構文を使用して Amazon GuardDuty のコンプライアンスを検証する AWS Config カスタムルールです。このルールは、GuardDuty レコーダーで Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 保護と Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 保護が有効になっていることを確認します。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブな AWS アカウント
- AWS Config、 で をセットアップする AWS アカウント

制限事項

- Guard カスタムルールは、ターゲットの設定項目の JSON レコード内のキーと値のペアのみをクエリできます。

アーキテクチャ

Guard 構文をカスタム policy として AWS Config ルールに適用します。 AWS Config は、指定された各リソースの階層 JSON を取得します。 AWS Config 設定項目の JSON には、キーと値のペアが含まれます。これらの属性は、対応する値に割り当てられた変数として Guard 構文で使用されます。

以下で、Guard 構文について説明します。設定項目 JSON の変数が使用され、% 文字が先頭に付加されます。

```
# declare variable
let <variable name> = <'value'>

# create rule and assign condition and policy
    rule <rule name> when
        <CI json key> == <"CI json value"> {
            <top level CI json key>.<next level CI json key> == %<variable name>
        }
```

シナリオ 1: Amazon EBS ボリューム

シナリオ 1 は、Guard 構文を使用して暗号化されたボリュームのコンプライアンスを検証する AWS Config カスタムルールをデプロイします。このルールは、ドライブが使用中であり、ドライブタイプが gp3 であることを確認します。

シナリオ 1 AWS Config の設定項目の例を次に示します。この設定項目には、、、volumestatus、および の変数として を使用した 3 つのキーvolumeencryptionstatusと値のペアがありますvolumetype。また、resourceType キーは Guard ポリシーのフィルターとして使用されます。

```
{
  "version": "1.3",
  "accountId": "111111111111",
  "configurationItemCaptureTime": "2023-01-15T19:04:45.402Z",
  "configurationItemStatus": "ResourceDiscovered",
  "configurationStateId": "4444444444444",
  "configurationItemMD5Hash": "",
  "arn": "arn:aws:ec2:us-west-2:111111111111:volume/vol-222222222222",
  "resourceType": "AWS::EC2::Volume",
  "resourceId": "vol-222222222222",
  "awsRegion": "us-west-2",
  "availabilityZone": "us-west-2b",
  "resourceCreationTime": "2023-01-15T19:03:22.247Z",
  "tags": {},
  "relatedEvents": [],
  "relationships": [
    {
      "resourceType": "AWS::EC2::Instance",
      "resourceId": "i-33333333333333333",
      "relationshipName": "Is attached to Instance"
    }
  ],
  "configuration": {
    "attachments": [
      {
        "attachTime": "2023-01-15T19:03:22.000Z",
        "device": "/dev/xvda",
        "instanceId": "i-33333333333333333",
        "state": "attached",
        "volumeId": "vol-222222222222",
        "deleteOnTermination": true,
        "associatedResource": null,
        "instanceOwningService": null
      }
    ],
    "availabilityZone": "us-west-2b",
    "createTime": "2023-01-15T19:03:22.247Z",
    "encrypted": false,
    "kmsKeyId": null,
```

```
    "outpostArn": null,
    "size": 8,
    "snapshotId": "snap-55555555555555555",
    "state": "in-use",
    "volumeId": "vol-222222222222",
    "iops": 100,
    "tags": [],
    "volumeType": "gp2",
    "fastRestored": null,
    "multiAttachEnabled": false,
    "throughput": null,
    "sseType": null
  },
  "supplementaryConfiguration": {}
}
```

シナリオ 1 で Guard 構文を使用して変数とルールを定義する例を次に示します。以下の例で、次の操作を行います。

- 最初の 3 行は、let コマンドを使用して変数を定義しています。 それらの変数には、設定項目の属性から派生した名前と値が割り当てられています。
- compliancecheck ルールブロックは、AWS::EC2::Volume に一致する resourceType のキーと値のペアを検索する条件付き依存関係を追加します。一致が見つかった場合、ルールは残りの JSON 属性を続行し、state、encrypted、および volumeType の 3 つの条件で一致を検索します。

```
let volumestatus = 'available'
let volumetype = 'gp3'
let volumeencryptionstatus = true

    rule compliancecheck when
        resourceType == "AWS::EC2::Volume" {
            configuration.state == %volumestatus
            configuration.encrypted == %volumeencryptionstatus
            configuration.volumeType == %volumetype
        }
```

このカスタムルールを実装する完全な Guard カスタムポリシーは、GitHub コードリポジトリの「awsconfig-guard-cft.yaml」または「awsconfig-guard-tf-ec2vol.json」を参照してください。この

カスタムポリシーを Guard にデプロイする HashiCorp Terraform のコードは、コードリポジトリの「awsconfig-guard-tf-example.json」を参照してください。

シナリオ 2: GuardDuty コンプライアンス

シナリオ 2 は、Guard 構文を使用して Amazon GuardDuty のコンプライアンスを検証する AWS Config カスタムルールをデプロイします。このルールは、GuardDuty レコーダーで Amazon S3 保護と Amazon EKS 保護が有効になっていることを確認します。また、GuardDuty の検出結果が 15 分ごとに公開されることを確認します。このシナリオは、組織全体 AWS アカウント および組織内 (内) AWS リージョン にデプロイできます AWS Organizations。

シナリオ 2 AWS Config の設定項目の例を次に示します。この設定項目には、ガードポリシーの変数として使用される FindingPublishingFrequency、S3Logs、および Kubernetes の 3 つのキーと値のペアがあります。また、resourceType キーはポリシーでフィルターとして使用されます。

```
{
  "version": "1.3",
  "accountId": "111111111111",
  "configurationItemCaptureTime": "2023-11-27T13:34:28.888Z",
  "configurationItemStatus": "OK",
  "configurationStateId": "7777777777777",
  "configurationItemMD5Hash": "",
  "arn": "arn:aws:guardduty:us-
west-2:111111111111:detector/66666666666666666666666666666666",
  "resourceType": "AWS::GuardDuty::Detector",
  "resourceId": "66666666666666666666666666666666",
  "resourceName": "66666666666666666666666666666666",
  "awsRegion": "us-west-2",
  "availabilityZone": "Regional",
  "resourceCreationTime": "2020-02-17T02:48:04.511Z",
  "tags": {},
  "relatedEvents": [],
  "relationships": [],
  "configuration": {
    "Enable": true,
    "FindingPublishingFrequency": "FIFTEEN_MINUTES",
    "DataSources": {
      "S3Logs": {
        "Enable": true
      },
      "Kubernetes": {
```

```
        "AuditLogs": {
          "Enable": true
        }
      }
    },

    "Id": "66666666666666666666666666666666",
    "Tags": []
  },
  "supplementaryConfiguration": {
    "CreatedAt": "2020-02-17T02:48:04.511Z"
  }
}
```

シナリオ 2 で Guard 構文を使用して変数とルールを定義する例を次に示します。以下の例で、次の操作を行います。

- 最初の 3 行は、let コマンドを使用して変数を定義しています。 それらの変数には、設定項目の属性から派生した名前と値が割り当てられています。
- compliancecheck ルールブロックは、AWS::GuardDuty::Detector に一致する resourceType のキーと値のペアを検索する条件付き依存関係を追加します。一致が見つかった場合、ルールは残りの JSON 属性を続行し、S3Logs.Enable、Kubernetes.AuditLogs.Enable、および FindingPublishingFrequency の 3 つの条件で一致を検索します。

```
let s3protection = true
let kubernetesprotection = true
let publishfrequency = 'FIFTEEN_MINUTES'

    rule compliancecheck when
        resourceType == "AWS::GuardDuty::Detector" {
            configuration.DataSources.S3Logs.Enable == %s3protection
            configuration.DataSources.Kubernetes.AuditLogs.Enable ==
 %kubernetesprotection
            configuration.FindingPublishingFrequency == %publishfrequency
        }
```

このカスタムルールを実装する完全な Guard カスタムポリシーは、GitHub コードリポジトリの「awsconfig-guard-cft-gd.yaml」を参照してください。このカスタムポリシーを Guard にデプロイす

る HashiCorp Terraform のコードは、コードリポジトリの「awsconfig-guard-tf-gd.json」を参照してください。

ツール

AWS のサービス

- AWS CloudFormation は、 AWS リソースをセットアップし、迅速かつ一貫してプロビジョニングし、 AWS アカウント および リージョン全体のライフサイクルを通じてリソースを管理するのに役立ちます。
- AWS Config は、 内のリソースの詳細ビュー AWS アカウント と設定方法を提供します。リソースがどのように相互に関連しているか、またそれらの構成が時間の経過とともにどのように変化したかを特定するのに役立ちます。

その他のツール

- HashiCorp Terraform は、コードを使用してクラウドインフラストラクチャとリソースをプロビジョニングして管理するのを支援する Infrastructure as Code (IaC) ツールです。

コードリポジトリ

このパターンのコードは GitHub の「AWS Config with AWS CloudFormation Guard」リポジトリで入手可能です。このコードリポジトリには、このパターンで説明されている両方のシナリオのサンプルが含まれています。

エピック

AWS Config カスタムルールの作成

タスク	説明	必要なスキル
(オプション) ルールに使うキーと値のペアを選択する。	カスタム Guard ポリシーを定義する場合は、次の手順を完了します。シナリオ 1 または 2 のサンプルポリシーのいずれかを使用している場合は、これらの手順を省略します。	AWS 管理者、セキュリティエンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、AWS Config コンソールを開きます。 2. 左側のナビゲーションで、[リソース] を選択します。 3. リソースインベントリで、AWS Config カスタムルールを作成するリソースのタイプを選択します。 4. [詳細を表示] を選択します。 5. [設定項目 (JSON) の表示] を選択します。このセクションは、JSON 形式で設定項目を表示するように展開されます。 6. AWS Config カスタムルールを構築するキーと値のペアを特定します。	
カスタムルールを作成する。	以前に特定したキーと値のペアを使用するか、提供されているサンプル Guard ポリシーのいずれかを使用して、AWS Config 「カスタムポリシールールの作成」の手順に従ってカスタムルールを作成します。	AWS 管理者、セキュリティエンジニア

タスク	説明	必要なスキル
カスタムルールを検証する。	カスタム Guard ルールを検証するには、次のいずれかを実行します。 • AWS Command Line Interface () に次のコマンドを入力しますAWS CLI。 `cfn-guard validate -r guard-s3.guard -d s3bucket-prod-pass.json` • Detective モードのAWS Config「ルールを使用したリソースの評価」の指示に従って、ルールをデプロイします AWS Config。Guard 構文がターゲットアカウントまたはファイル内の対応するリソースに正しく一致することを確認します。	AWS 管理者、セキュリティエンジニア

トラブルシューティング

問題	ソリューション
の外部で Guard ポリシーをテストする AWS Config	ユニットテストは、ローカルデバイスまたは IDE などの統合開発環境 (IDE) AWS Cloud9 で実行できます。ユニットテストを実施するには、次の手順を実行します。 1. AWS CloudFormation Guard CLI とその依存関係をインストールします。

問題	ソリューション

	2. JSON 形式の CI サンプルを .json ファイルとしてワークステーションに保存します。
	3. GuardDuty ポリシーを .guard ファイルとしてワークステーションに保存します。
	4. Guard CLI で、次のコマンドを入力して、Guard ポリシーを使用してサンプル JSON ファイルを検証します。
	`cfn-guard validate \`
	`-r guard-s3.guard \`
	`-d s3bucket-prod-pass.json`

AWS Config カスタムルールのデバッグ	ガードポリシーで、`EnableDebugLogDelivery` 値を `true` に変更します。デフォルト値は `false` です。ログメッセージは Amazon CloudWatch に保存されます。

関連リソース

AWS ドキュメント

- AWS Config カスタムポリシールールの作成 (AWS Config ドキュメント)
- AWS CloudFormation Guard ルールの記述 (ガードドキュメント)

AWS ブログ投稿とワークショップ

- Introducing AWS CloudFormation Guard 2.0 (AWS ブログ記事)

その他のリソース

- AWS CloudFormation Guard (GitHub)
- AWS CloudFormation Guard CLI ドキュメント (GitHub)

複数の から Prowler セキュリティ検出結果の統合レポートを作成する AWS アカウント

Amazon Web Services、Mike Virgilio、Jay Durga、および Andrea Di Fabio

概要

「Prowler」(GitHub) はオープンソースのコマンドラインツールで、Amazon Web Services (AWS) アカウントがセキュリティのベストプラクティスを順守しているかどうかを評価、監査、監視するのに役立ちます。このパターンでは、Prowler を組織 AWS アカウント 内の一元管理された にデプロイし AWS Organizations、Prowler を使用して組織内のすべてのアカウントのセキュリティ評価を実行します。

Prowler をデプロイして評価に使用する方法は多くありますが、このソリューションは迅速な導入、組織内のすべてのアカウントまたは定義済みのターゲットアカウントの完全な分析及びセキュリティ検出結果レポートに容易にアクセスできるように設計されています。このソリューションでは、Prowler が組織内のすべてのアカウントのセキュリティ評価を完了すると、結果を統合します。また、Prowler がプロビジョニングされたアカウントの Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットをスキャンすることを妨げている制限に関連するエラーなど、予想されるエラーメッセージはすべて除外されます AWS Control Tower。除外された統合結果は、このパターンに含まれている Microsoft Excel テンプレートで報告されます。このレポートを使用して、組織のセキュリティ管理の潜在的な改善点を特定できます。

このソリューションは、以下を念頭に置いて設計されました。

- AWS CloudFormation テンプレートは、このパターンで AWS リソースをデプロイするために必要な労力を削減します。
- デプロイ時に CloudFormation テンプレートと prowler_scan.sh スクリプトのパラメータを調整し、環境に合わせてテンプレートをカスタマイズできます。
- Prowler の評価とレポートの速度は、並列処理 AWS アカウント、集計結果、推奨される修復による統合レポート、および自動的に生成された視覚化によって最適化されます。
- ユーザーはスキャンの進行状況をモニタリングする必要がありません。評価が完了すると、ユーザーはレポートを受信できるように Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) トピックを通じて通知を受信します。
- レポートテンプレートを使用すると、組織全体に関連する結果のみを読んで評価できます。

前提条件と制限事項

前提条件

- 組織のメンバーアカウントとして管理されるセキュリティサービスとツールをホスト AWS アカウント するための AWS Organizations。このパターンでは、このアカウントはセキュリティアカウントと呼ばれています。
- このセキュリティアカウントには、アウトバウンドインターネットアクセスを可能にするプライベート・サブネットが必要です。手順については、「Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) ドキュメント」の「プライベートサブネットにサーバーを持つ VPC と NAT」を参照してください。パブリックサブネットにプロビジョニングされた「NAT ゲートウェイ」を使用してインターネットアクセスを確立できます。
- CloudFormation の管理者権限を委任された AWS Organizations 管理アカウントまたはアカウントへのアクセス。手順については、「CloudFormation のドキュメント」の「委任管理者の登録」を参照してください。
- AWS Organizations と CloudFormation 間の信頼されたアクセスを有効にします。手順については、「CloudFormation ドキュメント」の「 信頼できるアクセスを有効にする AWS Organizations」を参照してください。

制限事項

- ターゲットは の組織として管理 AWS アカウント する必要があります AWS Organizations。を使用していない場合は AWS Organizations、環境の IAM-ProwlerExecRole.yaml CloudFormation テンプレートと prowler_scan.sh スクリプトを更新できます。代わりに、スクリプトを実行する AWS アカウント IDs とリージョンのリストを指定します。
- CloudFormation テンプレートは、アウトバウンドインターネットアクセスのあるプライベートサブネットに Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスをデプロイするように設計されています。 AWS Systems Manager エージェント (SSM エージェント) は、 AWS Systems Manager サービスエンドポイントに到達するためにアウトバウンドアクセスを必要とし、コードリポジトリのクローンを作成して依存関係をインストールするにはアウトバウンドアクセスが必要です。パブリックサブネットを使用する場合は、prowler-resources.yaml テンプレートを変更して Elastic IP アドレスを EC2 インスタンスに関連付ける必要があります。

製品バージョン

- Prowler バージョン 4.0 以降

アーキテクチャ

図表に示す内容は以下のステップです。

1. の一機能である Session Manager を使用して AWS Systems Manager、ユーザーは EC2 インスタンスを認証し、prowler_scan.sh スクリプトを実行します。このシェルスクリプトはステップ 2 ~ 8 を実行します。
2. EC2 インスタンスは IAM ロールを担当します。`ProwlerEC2Role` IAM ロールは S3 バケットにアクセスし、組織内の他のアカウントの `ProwlerExecRole` IAM ロールを担当する権限を付与します。
3. EC2 インスタンスは、組織の管理アカウントで `ProwlerExecRole` IAM ロールを引き受けるため、組織内のアカウントのリストが生成されます。
4. EC2 インスタンスは、組織のメンバーアカウント (アーキテクチャ図ではワークロードアカウントと呼ばれる) の `ProwlerExecRole` IAM ロールを引き受け、各アカウントのセキュリティ評価を実行します。検出結果として、EC2 インスタンスに CSV と HTML ファイルとして保存されます。

   > **Note**
   >
   > HTML ファイルは Prowler 評価から生成された出力です。HTML の性質上、このパターンでは連結、処理または直接使用されることはありません。ただし、これらは個別のアカウントレポートレビューには役立つ場合があります。

5. EC2 インスタンスはすべての CSV ファイルを処理して既知の予想される エラーを削除し、残りの検出結果を一つの CSV ファイルに統合します。
6. EC2 インスタンスは、個々のアカウント結果および集計結果を zip ファイルに格納します。
7. EC2 インスタンスは zip ファイルを S3 バケットにアップロードします。
8. EventBridge ルールはファイルのアップロードを検出し、Amazon SNS トピックを使用して、評価が完了したことを通知する E メールをユーザーに送信します。
9. ユーザーは S3 バケットから zip ファイルをダウンロードします。ユーザーは結果を Excel テンプレートにインポートし、その結果を確認します。

ツール

AWS のサービス

- Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) は、 AWS クラウドでスケーラブルなコンピューティング容量を提供します。仮想サーバーを必要な数だけ起動して、迅速にスケールアップまたはスケールダウンができます。
- Amazon EventBridge は、アプリケーションをさまざまなソースのリアルタイムデータに接続できるようにするサーバーレスイベントバスサービスです。例えば、 AWS Lambda 関数、API 送信先を使用する HTTP 呼び出しエンドポイント、その他のイベントバスなどです AWS アカウント。
- AWS Identity and Access Management (IAM) は、誰を認証し、誰に使用する権限を付与するかを制御することで、 AWS リソースへのアクセスを安全に管理するのに役立ちます。
- AWS Organizations は、作成して一元管理する AWS アカウント 組織に複数の を統合するのに役立つアカウント管理サービスです。
- 「Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)」は、ウェブサーバーやメールアドレスなど、パブリッシャーとクライアント間のメッセージの交換を調整および管理するのに役立ちます。
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、あらゆる量のデータを保存、保護、取得できるクラウドベースのオブジェクトストレージサービスです。
- 「AWS Systems Manager」は、 AWS クラウドで実行されるアプリケーションとインフラストラクチャの管理に役立ちます。これにより、アプリケーションとリソースの管理が簡素化され、運用上の問題を検出して解決する時間を短縮し、 AWS リソースを大規模に安全に管理できます。このパターンは、Systems Manager の機能である Session Manager を使用します。

その他のツール

- Prowler は、 AWS セキュリティのベストプラクティスやその他のセキュリティフレームワークや標準への準拠についてアカウントを評価、監査、モニタリングするのに役立つオープンソースのコマンドラインツールです。

コードリポジトリ

このパターンのコードは、GitHub 内の「Prowler によるマルチアカウントのセキュリティ評価」リポジトリで利用できます。コードリポジトリには、以下のファイルが含まれます。

- prowler_scan.sh – この bash スクリプトは AWS アカウント、複数の Prowler セキュリティ評価を並行して開始するために使用されます。Prowler-resources.yaml の CloudFormationTemplate で定義されているように、このスクリプトは EC2 インスタンスの `usr/local/prowler` フォルダに自動的に展開されます。
- Prowler-Resources.yaml – この CloudFormation テンプレートを使用して、組織のセキュリティアカウントにスタックを作成します。このテンプレートは、ソリューションをサポート

するためにこのアカウントに必要なリソースをすべてデプロイします。このスタックは IAM-ProwlerExecRole.yaml テンプレートの前に展開する必要があります。重要な本番環境のワークロードをホストするアカウントにこれらのリソースをデプロイすることはお勧めしません。

> **Note**
>
> このスタックを削除して再展開した場合、IAM ロール間のクロスアカウント依存関係を再構築するために `ProwlerExecRole` スタックセットを再構築する必要があります。

- IAM-prowlerexecrole.yaml – この CloudFormation テンプレートを使用して、管理アカウントを含む組織内のすべてのアカウントに `ProwlerExecRole` IAM ロールをデプロイするスタックセットを作成します。
- prowler-report-template.xlsm – この Excel テンプレートを使用して Prowler の検出結果を処理します。レポート内のピボットテーブルには、検索機能、グラフと統合した検出結果が表示されます。

エピック

デプロイの準備

タスク	説明	必要なスキル
コードリポジトリを複製します。	1. コマンドラインインターフェースで、作業ディレクトリをサンプルファイルを保存する場所に変更します。 2. 次のコマンドを入力します。 `git clone https://github.com/aws-samples/multi-account-security-assessment-via-prowler.git`	AWS DevOps
テンプレートを確認します。	1. クローンされたリポジトリで、Prowler-Resources.	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	yaml ファイルと IAM-ProwlerExecRole.yaml ファイルを開きます。 2. これらのテンプレートによって作成されたリソースを確認し、環境に合わせて必要に応じてテンプレートを調整してください。詳細については、CloudFormation ドキュメントの「テンプレートの使用」を参照してください。 3. Prowler-Resources.yaml ファイルと IAM-ProwlerExecRole.yaml ファイルを保存して閉じます。	

CloudFormation スタックの作成

タスク	説明	必要なスキル
セキュリティアカウントにリソースをプロビジョニングします。	prowler-resources.yaml テンプレートを使用して、セキュリティアカウントに必要なすべてのリソースをデプロイする CloudFormation スタックを作成します。手順については、「CloudFormation ドキュメント」の「スタックの作成」を参照してください。このテンプレートを展開する際には、次の点に注意してください。	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	1. [テンプレートの指定] ページで [テンプレートの準備完了] を選択して、prowler-resources.yaml ファイルをアップロードします。 2. [スタック詳細の指定] ページで、[スタック名] に `Prowler-Resources` と入力します。 3. [パラメータ] セクションで、次の値を入力します。 • `VPCId` — アカウント内の VPC を選択します。 • `SubnetId` — インターネットにアクセスできるプライベートサブネットを選択します。 注: パブリックサブネットを選択すると、CloudFormation テンプレートはデフォルトで Elastic IP アドレスをプロビジョニングおよび付与しないため、EC2 インスタンスにはパブリック IP アドレスが割り当てられません。 • `InstanceType` — パラレル評価数に基づいてインスタンスサイズを選択します。	

タスク	説明	必要なスキル
	• 10 の場合は、r6i.large を選択します。 • 12 の場合は、r6i.xlarge を選択します。 • 14 ~ 18 の場合は、r6i.2xlarge を選択してください。 • InstanceImageId — Amazon Linux はデフォルトのままにします。 • KeyPairName — SSH を使用してアクセスする場合は、既存のキーペア名を指定します。 • PermittedSSHInbound — SSH を使用してアクセスする場合は、許可された CIDR ブロックを指定します。SSH を使用していない場合は、127.0.0.1 のデフォルト値のままにします。 • BucketName — デフォルト値は prowler-output-<accountID>-<region> です。これは必要に応じて変更できます。カスタム値を指定すると、アカウント ID と国/地域が指	

タスク	説明	必要なスキル
	定した値に自動的に追加されます。 • `EmailAddress` — Prowler が評価を完了し、.zip ファイルを S3 バケットにアップロードしたとき、Amazon SNS 通知のメールアドレスを指定します。 注: Prowler が評価を完了する前に SNS サブスクリプションの設定を確定する必要があります。確定しないと、通知は送信されません。 • `IAMProwlerEC2Role` — 命名規則によりこの IAM ロールに別の名前を付ける必要がある場合以外、デフォルトのままにしてください。 • `IAMProwlerExecRole` – IAM-ProwlerExecRole.yaml ファイルのデプロイ時に別の名前を使用する場合以外は、デフォルトのままにします。 • `Parallelism` — 実行するパラレル評価数を指定します。`InstanceType` パラメータ値がこのパラレル評価数をサ	

タスク	説明	必要なスキル
	ポートしていることを確認してください。 • FindingOutput — 合格結果を除外したい場合は、FailOnly を選択してください。これにより、出力サイズが大幅に削減され、解決が必要なチェックに重点を置きます。合格結果を含めたい場合は、FailAndPass を選択してください。 4. [レビュー] ページで、[次のリソースには機能が必要: [AWS::IAM::ロール]] を選択してから、[スタックを作成] を選択します。 5. スタックが正常に作成されたら、CloudFormation コンソールの [出力] タブで、ProwlerEC2Role Amazon リソースネーム (ARN) をコピーします。この ARN は、後で IAM-Prowlerexecrole.yaml ファイルをデプロイするときに使用します。	

タスク	説明	必要なスキル
メンバーアカウントで IAM ロールをプロビジョニングします。	AWS Organizations 管理アカウントまたは CloudFormation の委任管理者権限を持つアカウントで、IAM-ProwlerExecRole.yaml テンプレートを使用して CloudFormation スタックセットを作成します。スタックセットは、組織内のすべてのメンバーアカウントに `ProwlerExecRole` IAM ロールをデポロイします。手順については、CloudFormation ドキュメントの「サービスマネージド型のアクセス許可を持つスタックセットの作成」を参照してください。このテンプレートを展開する際には、次の点に注意してください。 1. [テンプレートの準備] で、[テンプレートの準備完了]を選択し、IAM-ProwlerExecRole.yaml ファイルをアップロードします。 2. [スタックセットの詳細を指定] ページで、スタックセットに `IAM-ProwlerExecRole` という名前を付けます。 3. [パラメータ] セクションで、次の値を入力します。 • `AuthorizedARN` — `Prowler-Resources`	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	スタックの作成時にコピーした ProwlerEC2Role ARN を入力します。 • ProwlerExecRoleName – Prowler-resources.yaml ファイルのデプロイ時に別の名前を使用する場合以外は、ProwlerExecRole のデフォルト値のままにします。 4. [アクセス権限] で、[Service-managed permissions (サービスマネージド型のアクセス許可)] を選択します。 5. [デプロイオプションの設定] ページの [デプロイターゲット] で、[組織への展開] を選択し、すべてのデフォルトを受け入れます。 注: スタックをすべてのメンバーアカウントに同時にデプロイする場合は、最大同時アカウント数と耐障害性を、100 などの高い値に設定します。 6. デプロイリージョン で、Prowler の EC2 インスタンス AWS リージョン がデプロイされる を選択します。IAM リソースはグローバルであり、リージョナル	

タスク	説明	必要なスキル
	ではないため、IAM ロールはすべてのアクティブなリージョンにデプロイされます。 7. レビューページで、 がカスタム名で IAM リソースを作成する AWS CloudFormation 可能性があることを確認し、StackSet の作成を選択します。 8. [スタックインスタンス] タブ (個々のアカウントのステータス) と [操作] タブ (全体的なステータス) を監視して、デプロイが完了したかを判断します。	

タスク	説明	必要なスキル
管理アカウントに IAM ロールをプロビジョニングします。	IAM-ProwlerExecRole.yaml テンプレートを使用して、組織の管理アカウントに `ProwlerExecRole` IAM ロールを展開する CloudFormation スタックを作成します。以前に作成したスタックセットでは、管理アカウントに IAM ロールはデプロイされません。手順については、「CloudFormation ドキュメント」の「スタックの作成」を参照してください。このテンプレートを展開する際には、次の点に注意してください。 1. [テンプレートの指定] ページで [テンプレートの準備完了] を選択し、IAM-ProwlerExecRole.yaml ファイルをアップロードします。 2. [スタック詳細の指定] ページで、[スタック名] に `IAM-ProwlerExecRole` と入力します。 3. [パラメータ] セクションで、次の値を入力します。 • `AuthorizedARN` — `Prowler-Resources` スタックの作成時にコピーした `ProwlerEC2Role` ARN を入力します。	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	• `ProwlerExecRoleName` – Prowler-resources.yaml ファイルのデプロイ時に別の名前を使用する場合以外は、`ProwlerExecRole` のデフォルト値のままにします。 4. [レビュー] ページで、[次のリソースには機能が必要: [AWS::IAM::ロール]] を選択してから、[スタックを作成] を選択します。	

Prowlerのセキュリティ評価を実行します。

タスク	説明	必要なスキル
スキャンを実行します。	1. 組織のセキュリティアカウントにサインインします。 2. 「Session Manager」を使用して、以前にプロビジョニングした Prowler の EC2 インスタンスに接続します。手順については、「Session Manager を使用して Linux インスタンスに接続」を参照してください。接続できない場合は、このパターンの「トラブルシューティング」セクションを参照してください。	AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル

	3. `usr/local/prowler` に移動して prowler_scan.sh ファイルを開きます。
	4. お使いの環境に応じて、このスクリプト内の調整可能なパラメータと変数を確認して変更します。カスタマイズオプションの詳細については、スクリプトの冒頭におけるコメントを参照してください。
	
	たとえば、管理アカウントから組織内のすべてのメンバーアカウントのリストを取得する代わりに、スキャン AWS リージョン する AWS アカウント IDs または を指定するようにスクリプトを変更したり、これらのパラメータを含む外部ファイルを参照したりできます。
	5. prowler_scan.sh ファイルを保存して閉じます。
	6. 以下のコマンドを入力します。これにより、prowler_scan.sh スクリプトが実行されます。
	
	`sudo -i`
	`screen`
	`cd /usr/local/prowler`
	`./prowler_scan.sh`	

タスク	説明	必要なスキル
	次の点に注意してください。 • スクリーンコマンドは、接続がタイムアウトになり、またはコンソールにアクセスできなくなる場合でも、スクリプトの実行を継続できるようにします。 • スキャン開始後、Ctrl+A D を押して画面を強制的に切り離すことができます。画面が切り離されたら、インスタンス接続を閉じて評価を続行することができます。 • デタッチしたセッションを再開するには、インスタンスに接続し、「`sudo -i` Enter `screen -r`」キーを押します。 • 個々のアカウント評価の進捗状況をモニタリングするには、`usr/local/prowler` ディレクトリに移動してコマンドを入力します `tail -f output/stdout-<account-id>` 。 7. Prowler がすべてのアカウントのスキャンを完了するまでお待ちください。スクリプトは、複数のアカウ	

タスク	説明	必要なスキル
	ントを同時に評価します。Prowler-Resources.yaml ファイルのデプロイ時にメールアドレスを指定した場合は、すべてのアカウントで評価が完了すると、通知が送信されます。	
Prowler の調査結果を取得します。	1. `prowler-output-<assessDate>.zip` バケットから `prowler-output-<accountID>-<region>` ファイルをダウンロードします。手順については、「Amazon S3 ドキュメント」の「オブジェクトのダウンロード」を参照してください。 2. ダウンロードしたファイルを含め、バケット内のすべてのオブジェクトを削除します。これはコストダウンのベストプラクティスであり、`Prowler-Resources` CloudFormation スタックをいつでも削除できるようにします。手順については、「Amazon S3 ドキュメント」の「オブジェクトの削除」を参照してください。	AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル
EC2 インスタンスを停止します。	インスタンスがアイドル状態のときに課金されないようにするには、Prowler を実行している EC2 インスタンスを停止します。手順については、「Amazon EC2 ドキュメント」の「インスタンスの停止と起動」を参照してください。	AWS DevOps

検出結果のレポートを作成します。

タスク	説明	必要なスキル
検出結果をインポートします。	1. Excel で prowler-report-template.xlsx ファイルを開き、Prowler CSV ワークシートを選択します。 2. ヘッダー行を含むすべてのサンプルデータを削除します。削除するデータに関連するクエリを削除するかどうかを確認するメッセージが表示されたら、[いいえ] を選択します。クエリを削除すると、Excel テンプレートのピボットテーブルの機能に影響する可能性があります。 3. S3 バケットからダウンロードした zip ファイルの内容を抽出します。	AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル
	4. Excel で prowler-fullorgresults-accessdeniedfiltered.txt を開きます。 AWS Control Tower リソースのスキャンの試行に関連する エラーなど、最も一般的な実行不可能な`Access Denied`エラーがすでに削除されているため、このファイルを使用することをお勧めします。フィルターされていない検出結果が必要な場合は、代わりに prowler-fullorgresults.txt ファイルを開いてください。 5. A 列を選択します。 6. Windows を使用している場合は Ctrl+C を押し、MacOS を使用している場合は Cmd+C を押します。これにより、すべてのデータがクリップボードにコピーされます。 7. Excel レポートテンプレートの Prowler CSV ワークシートで、A1 セルを選択します。 8. Windows を使用している場合は Ctrl+V を押し、MacOS を使用している場合は Cmd+V を押します。これにより、検出結果がレポートにペーストされます。	

タスク	説明	必要なスキル
	9. ペーストされたデータを含むすべてのセルが選択されていることを確認します。選択されていない場合は、列 A を選択します。 10[データ] タブで [テキストを列へ] を選択します。 11.ウィザードで、以下を実行します。 • ステップ 1 では、[区切り] を選択します。 • ステップ 2 では、[区切り文字] で [セミコロン]を選択します。[データプレビュー] ペインで、データが列に分割されていることを確認します。 • ステップ 3 では、[完了] を選択します。 12.テキストデータが複数の列にまたがって区切られていることを確認します。 13Excel レポートに新しい名前を付けて保存します。 14結果内の `Access Denied` エラーを検索して削除します。これらをプログラムで削除する方法については、「追加情報」セクションの「Programmatically removing errors」を参照してください。	

タスク	説明	必要なスキル
レポートを完成します。	1. [検出結果] ワークシートを選択して、A17 セルを選択します。このセルはピボットテーブルのヘッダーです。 2. リボンの [ピボットテーブルツール] で [分析] を選択し、[更新] で [すべて更新] を選択します。これにより、ピボットテーブルが新しいデータセットで更新されます。 3. デフォルトでは、Excel は AWS アカウント 数字を正しく表示しません。数値フォーマットを修正する方法は次のとおりです。 • [検出結果] ワークシートで、A 列のコンテキスト (右クリック) メニューを開き、[セルのフォーマット] を選択します。 • [数値] を選択し、[小数点以下の桁数] で `0` を入力します。 • [OK] を選択してください。 注: AWS アカウント 数値が 1 つ以上のゼロで始まる場合、Excel は自動的にゼロを削除します。レポートに 12 桁未満の口座番号が表示される場合、番号の先	AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル
	頭で欠落している数字はゼロです。 4. (オプション) フィールドを折りたたむと、結果が見やすくなります。以下の操作を実行します。 • [検出結果] ワークシートでは、18 行目と 19 行目の間の線 (不可欠なヘッダーと最初の検出結果の間のスペース) にカーソルを移動すると、カーソルアイコンが下向きの小さな矢印に変わります。 • すべての検索フィールドをクリックして選択します。 • コンテキスト (右クリック) メニューを開き、[展開/折りたたみ] を選択後、[折りたたみ] を選択します。 5. 評価の詳細については、[検出結果]、[重要度]、[合否] の各ワークシートを参照してください。	

(オプション) Prowler またはコードリポジトリ内のリソースを更新します。

タスク	説明	必要なスキル

Prowler をアップデートします。	Prowler を最新バージョンに更新するには、次の操作を実行します。
	1. Prowler を使用するには、Session Manager を使用して EC2 インスタンスに接続します。手順については、「Session Manager を使用して Linux インスタンスに接続」を参照してください。
	2. 次のコマンドを入力します。
	`sudo -i`
	`pip3 install --upgrade prowler`
		AWS 全般

[prowler_scan.sh] スクリプトを更新してください。	prowler_scan.sh スクリプトをリポジトリ内で最新バージョンに更新するには、次の操作を実行します。 1. Prowler を使用するには、Session Manager を使用して EC2 インスタンスに接続します。手順については、「Session Manager を使用して Linux インスタンスに接続」を参照してください。	AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル

	2. 次のコマンドを入力します。
	`sudo -i`
	3. Prowler スクリプトディレクトリに移動します。
	`cd /usr/local/prowler`
	4. 次のコマンドを入力してローカルスクリプトを非表示にし、カスタム変更を最新バージョンにマージできるようにします。
	`git stash`
	5. スクリプトの最新バージョンを取得するには、以下のコマンドを入力します。
	`git pull`
	6. 次のコマンドを入力して、カスタムスクリプトを最新バージョンのスクリプトと結合します。
	`git stash pop`
	Note
	検出結果のレポートなど、GitHub リポジ	

タスク	説明	必要なスキル
	トリにないローカルで生成されたファイルに関する警告が表示される場合があります。prowler_scan.sh が「ローカルで非表示になっている変更が再マージされる」と表示している限り、警告を無視しても差し支えありません。	

(オプション) クリーンアップする

タスク	説明	必要なスキル
デプロイされたリソースをすべて削除します。	リソースをアカウントにデプロイしたままにしておくことができます。未使用のときに EC2 インスタンスをシャットダウンし、S3 バケットを空のままにしておくと、将来のスキャンのためにリソースを維持するコストを削減できます。 すべてのリソースのプロビジョニングを解除するには、次の操作を実行します。 1. 管理アカウントにプロビジョニングされた `IAM-ProwlerExecRole` スタックを削除します。手	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	順については、「CloudFormation ドキュメント」の「スタックの削除」を参照してください。 2. 組織の管理アカウントまたは委任された管理者アカウントにプロビジョニングされた スタックセットを削除します。手順については、「CloudFormation ドキュメント」の「スタックセットの削除」を参照してください。 3. `prowler-output` S3 バケット内のすべてのオブジェクトを削除します。手順については、「Amazon S3 ドキュメント」の「オブジェクトの削除」を参照してください。 4. セキュリティアカウントにプロビジョニングされた `Prowler-Resources` スタックを削除します。手順については、「CloudFormation ドキュメント」の「スタックの削除」を参照してください。	

トラブルシューティング

問題	ソリューション
Session Manager を使用した EC2 インスタンスに接続できません。	SSM エージェントは、Systems Manager エンドポイントと通信できる必要があります。以下の操作を実行します。 1. EC2 インスタンスがデプロイされているサブネットがインターネットにアクセスできていることを確認します。 2. EC2 インスタンスを再起動します。
スタックセットをデプロイすると、CloudFormation コンソールに `Enable trusted access with AWS Organizations to use service-managed permissions` を求めるメッセージが表示されます。	これは、 AWS Organizations と CloudFormation の間で信頼されたアクセスが有効になっていないことを示します。サービスマネージド型のスタックセットをデプロイするには、信頼されたアクセスが必要です。このボタンを選択すると、信頼されたアクセスは有効になります。詳細については、「CloudFormation ドキュメント」の「信頼されたアクセスの有効化」を参照してください。

関連リソース

AWS ドキュメント

- に対するセキュリティコントロールの実装 AWS (AWS 規範ガイダンス)

その他のリソース

- 「Prowler」 (GitHub)

追加情報

プログラムによるエラーの削除

Access Denied 結果にエラーを含んでいる場合は、そのエラーを検出結果から削除する必要があります。これらのエラーは通常、Prowler が特定のリソースを評価できないようにする外部からの影響を受けた権限により生じます。たとえば、プロビジョニングされた S3 バケットを確認すると、一部のチェックが失敗します AWS Control Tower。これらの結果をプログラムで抽出し、除外した結果を新しいファイルとして保存できます。

次のコマンドは、1 つのテキスト文字列 (パターン) を含む行を削除し、その結果を新しいファイルに出力します。

- Linux または MacOS (Grep) の場合

```
grep -v -i "Access Denied getting bucket" myoutput.csv > myoutput_modified.csv
```

- Windows (PowerShell) の場合

```
Select-String -Path myoutput.csv -Pattern 'Access Denied getting bucket' -NotMatch >
 myoutput_modified.csv
```

次のコマンドは、複数のテキスト文字列と一致する行を削除し、その結果を新しいファイルに出力します。

- Linux または MacOS の場合 (文字列間にエスケープパイプを使用する)

```
grep -v -i 'Access Denied getting bucket\|Access Denied Trying to Get' myoutput.csv >
 myoutput_modified.csv
```

- Windows の場合 (文字列間にはカンマを使用します)

```
Select-String -Path myoutput.csv -Pattern 'Access Denied getting bucket', 'Access
 Denied Trying to Get' -NotMatch > myoutput_modified.csv
```

レポートの例

次の画像は、統合された Prowler 検出結果のレポートの [検出結果] ワークシート例を示しています。

次の画像は、統合された Prowler 検出結果のレポートに含まれる [合否] ワークシート例を示しています。(デフォルトでは、合格結果は出力から除外されます)。

次の画像は、統合された Prowler 検出結果のレポートに含まれる [重要度] ワークシート例を示しています。

と CloudFormation を使用して AWS Control Tower コントロールをデプロイ AWS CDK および管理する

Iker Reina Fuente、Ivan Girardi (Amazon Web Services)

概要

このパターンでは、 AWS CloudFormation と を使用して、予防、検出、プロアクティブ AWS Control Tower コントロール AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) をコードとしてのインフラストラクチャ (IaC) として実装および管理する方法を説明します。コントロール (ガードレールとも呼ばれます) は、 AWS Control Tower 環境全体に継続的なガバナンスを提供する高レベルのルールです。たとえば、コントロールを使用して のログ記録を要求し AWS アカウント 、特定のセキュリティ関連イベントが発生した場合に自動通知を設定できます。

AWS Control Tower は、 AWS リソースを管理し、複数の にわたるコンプライアンスをモニタリングする予防、検出、プロアクティブコントロールを実装するのに役立ちます AWS アカウント。各コントロールは、1 つのルールを適用します。このパターンでは、提供された IaC テンプレートを使用して、環境にデプロイするコントロールを指定します。

AWS Control Tower コントロールは組織単位 (OU) 全体に適用され、コントロールは OU AWS アカウント 内のすべての に影響します。したがって、ユーザーがランディングゾーン内の任意のアカウントで作業を実行する場合、アクションは OU に適用されるコントロールに従います。

AWS Control Tower コントロールを実装することで、 AWS ランディングゾーンの強力なセキュリティ基盤を確立できます。このパターンを使用して CloudFormation と を通じてコントロールを IaC としてデプロイすることで AWS CDK、ランディングゾーンのコントロールを標準化し、より効率的にデプロイおよび管理できます。このソリューションでは、cdk_nag を使用してデプロイ中に AWS CDK アプリケーションをスキャンします。このツールは、アプリケーションが AWS ベストプラクティスに準拠しているかどうかをチェックします。

AWS Control Tower コントロールを IaC としてデプロイするには、代わりに HashiCorp Terraform を使用することもできます AWS CDK。詳細については、「Terraform を使用した AWS Control Tower コントロールのデプロイと管理」を参照してください。

対象者

このパターンは AWS Control Tower、、CloudFormation AWS CDK、および の経験があるユーザーに推奨されます AWS Organizations。

前提条件と制限

前提条件

- AWS Organizations とラン AWS Control Tower ディングゾーンで組織として AWS アカウント 管理されているアクティブ。手順については、 AWS Control Tower ドキュメントの「開始方法」を参照してください。
- AWS Command Line Interface (AWS CLI)、インストールおよび設定済み。
- Node Package Manager (npm) が AWS CDK用にインストールされ設定済み。
- の前提条件 AWS CDK。
- デプロイアカウントで既存の AWS Identity and Access Management (IAM) ロールを引き受けるアクセス許可。
- ブートストラップに使用できる組織の管理アカウントで IAM ロールを引き受けるアクセス許可 AWS CDK。ロールには、CloudFormation リソースを変更およびデプロイする権限が必要です。詳細については、 AWS CDK ドキュメントの「ブートストラップ」を参照してください。
- 組織の管理アカウントで IAM ロールとポリシーを作成するアクセス権限。詳細については、IAM ドキュメントの「IAM リソースにアクセスするために必要なアクセス権限」を参照してください。

制限事項

- このパターンでは AWS アカウント、デプロイアカウントから組織の管理アカウントにこのソリューションをデプロイする手順を示します。テスト目的で、このソリューションを管理アカウントに直接デプロイすることもできますが、この設定の手順は明示されていません。
- AWS Control Tower コントロールの場合、このパターンでは、次の形式のグローバル識別子を使用する必要があります。

```
arn:<PARTITION>:controlcatalog:::control/<CONTROL_CATALOG_OPAQUE_ID>
```

このパターンの以前のバージョンでは、サポートされなくなったリージョン識別子が使用されていました。リージョン識別子からグローバル識別子に移行することを推奨します。グローバル識別子は、コントロールを管理し、使用できるコントロールの数を増やすのに役立ちます。

> **Note**
>
> ほとんどの場合、<PARTITION> の値は aws です。

製品バージョン

- AWS Control Tower バージョン 3.2 以降
- Python バージョン 3.9 以降
- npm バージョン 2.9.0 以降

アーキテクチャ

このセクションでは、このソリューションの概要と、サンプルコードによって確立されたアーキテクチャについて説明します。次の図は、OU 内のさまざまなアカウントに展開されるコントロールを示しています。

AWS Control Tower コントロールは、その動作とガイダンスに従って分類されます。

コントロールの動作には、主に 3 つのタイプがあります。

1. 予防コントロールは、アクションの発生を防ぐように設計されています。これらは、 のサービスコントロールポリシー (SCPsまたはリソースコントロールポリシー (RCPs) で実装されます AWS Organizations。予防コントロールのステータスは、適用または無効です。予防的コントロールはすべての でサポートされています AWS リージョン。
2. 検出コントロールは、特定のイベントが発生したときにそれを検出し、アクションを AWS CloudTrailに記録するように設計されています。これらは AWS Config ルールで実装されています。検出コントロールのステータスは、クリア、違反、または無効です。検出コントロールは、で AWS リージョン サポートされているコントロールにのみ適用されます AWS Control Tower。
3. プロアクティブコントロールは、 によってプロビジョニングされるリソースをスキャンし AWS CloudFormation 、会社のポリシーと目標に準拠しているかどうかをチェックします。準拠していないリソースはプロビジョニングされません。これらは AWS CloudFormation フックで実装されます。プロアクティブコントロールのステータスは、合格、不合格、または スキップです。

コントロールガイダンスとは、各コントロールを OUs に適用する方法について推奨されるプラクティスを指します。 AWS Control Tower は、必須、強く推奨、選択的の 3 つのカテゴリのガイダンスを提供します。コントロールのガイダンスは、コントロールの動作とは無関係です。詳細については、「コントロールの動作とガイダンス」を参照してください。

ツール

AWS のサービス

- AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) は、コードで AWS クラウド インフラストラクチャを定義およびプロビジョニングするのに役立つソフトウェア開発フレームワークです。Toolkit AWS CDKは、 AWS CDK アプリを操作するための主要なツールです。
- AWS CloudFormation は、 AWS リソースをセットアップし、迅速かつ一貫してプロビジョニングし、 AWS アカウント および 全体のライフサイクルを通じてリソースを管理するのに役立ちます AWS リージョン。
- AWS Config は、 のリソースの詳細ビュー AWS アカウント と設定方法を提供します。リソースがどのように相互に関連しているか、またそれらの構成が時間の経過とともにどのように変化したかを特定するのに役立ちます。
- AWS Control Tower は、規範的なベストプラクティスに従って、 AWS マルチアカウント環境のセットアップと管理に役立ちます。
- AWS Organizations は、作成して一元管理する AWS アカウント 組織に複数の を統合するのに役立つアカウント管理サービスです。

その他のツール

- cdk_nag は、ルールパックを組み合わせて AWS CDK アプリケーションがベストプラクティスに準拠しているかどうかをチェックするオープンソースツールです。
- npm は Node.js 環境で動作するソフトウェアレジストリで、パッケージの共有や借用、プライベートパッケージのデプロイの管理に使用されます。
- 「Python」は汎用のコンピュータープログラミング言語です。

コードリポジトリ

このパターンのコードは、 リポジトリを使用した GitHub Deploy コントロールで使用できます。 AWS Control TowerAWS CDKcdk.json ファイルを使用して AWS CDK アプリを操作し、package.json ファイルを使用して npm パッケージをインストールします。

ベストプラクティス

- 最小特権の原則 (IAM ドキュメント) に従ってください。このパターンで提供されるサンプル IAM ポリシーと信頼ポリシーには、最低限必要なアクセス許可が含まれており、管理アカウントで作成された AWS CDK スタックはこれらのアクセス許可によって制限されます。
- AWS Control Tower 管理者向けのベストプラクティス (AWS Control Tower ドキュメント) に従ってください。
- (AWS CDK ドキュメント) を使用してクラウドインフラストラクチャを開発およびデプロイするためのベストプラクティスに従います AWS CDK。
- をブートストラップするときは AWS CDK、ブートストラップテンプレートをカスタマイズして、管理アカウントの任意のリソースを読み書きできるポリシーと信頼されたアカウントを定義します。詳細については、「起動のカスタマイズ」を参照してください。
- cfn_nag などのコード分析ツールを使用して、生成された CloudFormation テンプレートをスキャンします。cfn-nag ツールは、インフラストラクチャが安全ではないことを示す可能性のあるパターンを CloudFormation テンプレートから探します。cdk-nag を使用して CloudFormation テンプレートを確認することもできます。これには cloudformation-include モジュールを使用します。

エピック

コントロールを有効にする準備をしてください。

タスク	説明	必要なスキル
管理アカウントで IAM ロールを作成します。	1. 「追加情報」セクションの「IAM ポリシー」で定義されているアクセス権限を使用して、管理アカウントに IAM ポリシーを作成します。詳細については、IAM ドキュメントの「IAM ポリシーの作成」を参照してください。ポリシーの Amazon リソースネーム (ARN) をメモします。以下は ARN の例です。	DevOps エンジニア、AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル

	`arn:aws:iam::<MANAGEMENT-ACCOUNT-ID>:policy/<POLICY-NAME>`
	
	2. 管理アカウントに IAM ロールを作成し、前のステップで作成した IAM アクセス権限ポリシーを付加し、「追加情報」セクションの信頼ポリシーにカスタム信頼ポリシーを付加します。詳細については、IAM ユーザーガイドの「カスタム信頼ポリシーを使用したロールの作成 (コンソール)」を参照してください。以下は、新しいロールの ARN の例です。
	
	`arn:aws:iam::<MANAGEMENT-ACCOUNT-ID>:role/<ROLE-NAME>`	

タスク	説明	必要なスキル
ブートストラップ AWS CDK。	1. 管理アカウントで、ブートストラップするアクセス許可を持つロールを引き受けます AWS CDK。 2. 次のコマンドを入力して、以下を置き換えます。 • <MANAGEMENT-ACCOUNT-ID> は組織の管理アカウントの ID です。 • <AWS-CONTROL-TOWER-REGION> は、 がデプロイ AWS リージョン される AWS Control Tower です。リージョンコードの完全なリストについては、「AWS 一般リファレンス」の「リージョンのエンドポイント」を参照してください。 • <DEPLOYMENT-ACCOUNT-ID> は、デプロイアカウントの ID です。 • <DEPLOYMENT-ROLE-NAME> は、デプロイアカウントの IAM ロールの名前です。 • <POLICY-NAME> は、管理アカウントで作成したポリシーの名前です。 `$ npx cdk bootstrap aws://<MANAGEMENT-ACCOUNT-ID>/<AWS-C`	DevOps エンジニア、AWS 全般、Python

タスク	説明	必要なスキル
	ONTROL-TOWER-REGIO N> \ --trust arn:aws:i am::<DEPLOYMENT-AC COUNT-ID>:role/<DE PLOYMENT-ROLE-NAME> \ --cloudformation- execution-policies arn:aws:iam::<MANA GEMENT-ACCOUNT-ID> :policy/<POLICY-NA ME>	
リポジトリのクローン作成	bash シェルで、次のコマンドを入力します。これにより、GitHub のリポジトリを使用して Deploy AWS Control Tower コントロール AWS CDKがクローンされます。 `git clone https://github.com/aws-samples/aws-control-tower-controls-cdk.git`	DevOps エンジニア、AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル
AWS CDK 設定ファイルを編集します。	1. クローンしたリポジトリで constants.py ファイルを開きます。 2. `ACCOUNT_ID` パラメータに、管理アカウントの ID を入力します。 3. `<AWS-CONTROL-TOWER-REGION>` パラメータに、 AWS Control Tower がデプロイ AWS リージョンされている を入力します。 4. `ROLE_ARN` パラメータには、管理アカウントで作成したロールの ARN を入力します。 5. AWS Control Tower ドキュメントのすべてのグローバル識別子を開きます。 6. JSON 形式のリストで、実装するコントロールを見つけ、そのグローバル識別子 ({CONTROL_CATALOG_OPAQUE_ID} 値とも呼ばれる) をコピーします。例えば、AWS-GR_AUDIT_BUCKET_ENCRYPTION_ENABLED コントロールのグローバル識別子は `k4izcjxhukijhajp6ks5mjxk` です。 7. `GUARDRAILS_CONFIGURATION` セクションで `Enable-Control` パラ	DevOps エンジニア、AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル
	メータに、コピーしたグローバル識別子を入力します。識別子を二重引用符で囲んで入力し、複数の識別子はカンマで区切ります。 8. `GUARDRAILS_CONFIGURATION` セクションの `OrganizationalUnitIds` パラメータに、コントロール (`ou-1111-11111111` など) を有効にする組織単位の ID を入力します。値を二重引用符で囲んで入力し、複数の ID をコンマで区切ります。OU ID を取得する方法の詳細については、「OU の詳細の表示」を参照してください。 9. constants.py ファイルを保存して閉じます。更新された constants.py ファイルの例については、このパターンの「追加情報」セクションを参照してください。	

管理アカウントのコンソールを有効にする

タスク	説明	必要なスキル
デプロイアカウントで IAM ロールを引き受けます。	デプロイアカウントで、管理アカウントに AWS CDK スタックをデプロイするアクセス許可を持つ IAM ロールを引	DevOps エンジニア、AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル
	き受けます。で IAM ロールを引き受ける方法の詳細については AWS CLI、『』の「IAM ロールを使用する AWS CLI」を参照してください。	

環境をアクティブ化します。	Linux または macOS を使用している場合:
	1. 以下のコマンドを入力して仮想環境を作成します。
	`$ python3 -m venv .venv`
	2. 仮想環境の作成後、次のコマンドを入力して仮想環境を有効化します。
	`$ source .venv/bin/activate`
	Windows を使用している場合:
	1. 次のコマンドを入力して仮想環境をアクティブ化します。
	`% .venv\Scripts\activate.bat`
		DevOps エンジニア、AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル
依存関係をインストールします。	仮想環境がアクティブになったら、次のコマンドを入力して install_deps.sh スクリプトを実行します。このスクリプトは、必要な依存ファイルをインストールします。 `$ ./scripts/install_deps.sh`	DevOps エンジニア、AWS 全般、Python

スタックをデプロイします。	次のコマンドを入力して、CloudFormation スタックを統合してデプロイします。
	`$ npx cdk synth`
	`$ npx cdk deploy`
		DevOps エンジニア、AWS 全般、Python

関連リソース

AWS ドキュメント

- コントロールについて (AWS Control Tower ドキュメント)
- コントロールライブラリ (AWS Control Tower ドキュメント)
- AWS CDK Toolkit コマンド (AWS CDK ドキュメント)
- Terraform を使用した AWS Control Tower コントロールのデプロイと管理 (AWS 規範ガイダンス)

その他のリソース

- Python

追加情報

constants.py ファイルの例

以下は、更新された constants.py ファイルの例です。このサンプルでは、AWS-GR_DISALLOW_CROSS_REGION_NETWORKING コントロール (グローバル ID: dvuaav61i5cnfazfelmvn9m6k) と AWS-GR_SUBNET_AUTO_ASSIGN_PUBLIC_IP_DISABLED コントロール (グローバル ID: 50z1ot237wl8u1lv5ufau6qqo) を有効にします。グローバル IDs「すべてのグローバル識別子」を参照してください。 AWS Control Tower

```
ACCOUNT_ID = 111122223333
AWS_CONTROL_TOWER_REGION = us-east-2
ROLE_ARN = "arn:aws:iam::111122223333:role/CT-Controls-Role"
GUARDRAILS_CONFIGURATION = [
    {
        "Enable-Control": {
            "dvuaav61i5cnfazfelmvn9m6k": {  # AWS-GR_DISALLOW_CROSS_REGION_NETWORKING
                "Parameters": {
                    "ExemptedPrincipalArns": ["arn:aws:iam::111122223333:role/
RoleName"]
                },
                "Tags": [{"key": "Environment", "value": "Production"}]
            },
            ...
        },
        "OrganizationalUnitIds": ["ou-1111-11111111", "ou-2222-22222222"...],
    },
    {
        "Enable-Control": {
            "50z1ot237wl8u1lv5ufau6qqo",  # AWS-
GR_SUBNET_AUTO_ASSIGN_PUBLIC_IP_DISABLED
            ...
        },
        "OrganizationalUnitIds": ["ou-2222-22222222"...],
    },
]
```

IAM ポリシー

次のサンプルポリシーでは、デプロイアカウントから管理アカウントに AWS CDK スタックをデプロイするときに AWS Control Tower コントロールを有効または無効にするために必要な最小限のアクションを許可します。

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
```

```
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "controltower:EnableControl",
                "controltower:DisableControl",
                "controltower:GetControlOperation",
                "controltower:ListEnabledControls",
                "organizations:AttachPolicy",
                "organizations:CreatePolicy",
                "organizations:DeletePolicy",
                "organizations:DescribeOrganization",
                "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
                "organizations:DetachPolicy",
                "organizations:ListAccounts",
                "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
                "organizations:ListChildren",
                "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
                "organizations:ListParents",
                "organizations:ListPoliciesForTarget",
                "organizations:ListRoots",
                "organizations:UpdatePolicy",
                "ssm:GetParameters"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

信頼ポリシー

以下のカスタム信頼ポリシーでは、デプロイアカウントの特定の IAM ロールが管理アカウントの IAM ロールを引き継ぐことを許可しています。以下に置き換えます:

- <DEPLOYMENT-ACCOUNT-ID> は、デプロイアカウントの ID です
- <DEPLOYMENT-ROLE-NAME> は、管理アカウントでロールを引き受けることが許可されているデプロイアカウント内のロールの名前です。

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
```

```
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam::<DEPLOYMENT-ACCOUNT-ID>:role/<DEPLOYMENT-ROLE-
NAME>"
            },
            "Action": "sts:AssumeRole",
            "Condition": {}
        }
    ]
}
```

Terraform を使用した AWS Control Tower コントロールのデプロイと管理

Iker Reina Fuente、Ivan Girardi (Amazon Web Services)

概要

このパターンでは、 AWS Control Tower コントロール、HashiCorp Terraform、Infrastructure as Code (IaC) を使用して、予防、検出、プロアクティブセキュリティコントロールを実装および管理する方法を説明します。コントロール (ガードレールとも呼ばれます) は、 AWS Control Tower 環境全体に継続的なガバナンスを提供する高レベルのルールです。たとえば、コントロールを使用してのログ記録を要求し AWS アカウント 、特定のセキュリティ関連イベントが発生した場合に自動通知を設定できます。

AWS Control Tower は、 AWS リソースを管理し、複数の にわたるコンプライアンスをモニタリングする予防、検出、プロアクティブコントロールを実装するのに役立ちます AWS アカウント。各コントロールは、1 つのルールを適用します。このパターンでは、提供された IaC テンプレートを使用して、環境にデプロイするコントロールを指定します。

AWS Control Tower コントロールは組織単位 (OU) 全体に適用され、コントロールは OU AWS アカウント 内のすべての に影響します。したがって、ユーザーがランディングゾーン内の任意のアカウントで作業を実行する場合、アクションは OU に適用されるコントロールに従います。

AWS Control Tower コントロールを実装することで、 AWS ランディングゾーンの強力なセキュリティ基盤を確立できます。このパターンを使用してコントロールを Terraform IaC としてデプロイすることで、ランディングゾーンでのコントロールを標準化し、より効率的にデプロイして管理できます。

AWS Control Tower コントロールを IaC としてデプロイするには、Terraform AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) の代わりに を使用することもできます。詳細については、「AWS CDK と を使用して AWS Control Tower コントロールをデプロイおよび管理する AWS CloudFormation」を参照してください。

対象者

このパターンは AWS Control Tower、、Terraform、および の経験があるユーザーに推奨されます AWS Organizations。

前提条件と制限

前提条件

- AWS Organizations とラン AWS Control Tower ディングゾーンで組織として AWS アカウント 管理されているアクティブ。手順については、 AWS Control Tower ドキュメントの「開始方法」を参照してください。
- AWS Command Line Interface (AWS CLI)、インストールおよび設定済み。
- このパターンをデプロイするアクセス許可を持つ管理アカウントの AWS Identity and Access Management (IAM) ロール。必要な権限とサンプルポリシーの詳細については、このパターンの「追加情報」セクションにある「IAM ロールの最小特権」を参照してください。
- 管理アカウントで IAM ロールを割り当てる権限。
- Terraform CLI をインストール済み (Terraform のドキュメント)
- Terraform AWS Provider、設定済み (Terraform ドキュメント)。
- Terraform バックエンドを設定済み (Terraform のドキュメント)

制限事項

- AWS Control Tower コントロールの場合、このパターンでは、次の形式のグローバル識別子を使用する必要があります。

```
arn:<PARTITION>:controlcatalog:::control/<CONTROL_CATALOG_OPAQUE_ID>
```

このパターンの以前のバージョンでは、サポートされなくなったリージョン識別子が使用されていました。リージョン識別子からグローバル識別子に移行することを推奨します。グローバル識別子は、コントロールを管理し、使用できるコントロールの数を増やすのに役立ちます。

> **Note**
>
> ほとんどの場合、<PARTITION> の値は aws です。

製品バージョン

- AWS Control Tower バージョン 3.2 以降
- Terraform バージョン 1.5 以降

- Terraform AWS プロバイダーバージョン 4.67 以降

アーキテクチャ

このセクションでは、このソリューションの概要と、サンプルコードによって確立されたアーキテクチャについて説明します。次の図は、OU 内のさまざまなアカウントに展開されるコントロールを示しています。

AWS Control Tower コントロールは、その動作とガイダンスに従って分類されます。

コントロールの動作には、主に 3 つのタイプがあります。

1. 予防コントロールは、アクションの発生を防ぐように設計されています。これらは、 のサービスコントロールポリシー (SCPsまたはリソースコントロールポリシー (RCPs) で実装されます AWS Organizations。予防コントロールのステータスは、適用または無効です。予防的コントロールはすべての でサポートされています AWS リージョン。
2. 検出コントロールは、特定のイベントが発生したときにそれを検出し、アクションを AWS CloudTrailに記録するように設計されています。これらは AWS Config ルールで実装されています。検出コントロールのステータスは、クリア、違反、または無効です。検出コントロールは、で AWS リージョン サポートされているコントロールにのみ適用されます AWS Control Tower。
3. プロアクティブコントロールは、 によってプロビジョニングされるリソースをスキャンし AWS CloudFormation 、会社のポリシーと目標に準拠しているかどうかをチェックします。準拠していないリソースはプロビジョニングされません。これらは AWS CloudFormation フックで実装されます。プロアクティブコントロールのステータスは、合格、不合格、または スキップです。

コントロールガイダンスは、各コントロールを OUs。 AWS Control Tower は、必須、強く推奨、選択的の 3 つのカテゴリのガイダンスを提供します。コントロールのガイダンスは、コントロールの動作とは無関係です。詳細については、「コントロールの動作とガイダンス」を参照してください。

ツール

AWS のサービス

- AWS CloudFormation は、 AWS リソースをセットアップし、迅速かつ一貫してプロビジョニングし、 AWS アカウント および リージョン全体のライフサイクルを通じてリソースを管理するのに役立ちます。

- AWS Config には、 のリソース AWS アカウント の詳細と設定方法が表示されます。リソースがどのように相互に関連しているか、またそれらの構成が時間の経過とともにどのように変化したかを特定するのに役立ちます。
- AWS Control Tower は、規範的なベストプラクティスに従って、 AWS マルチアカウント環境のセットアップと管理に役立ちます。
- AWS Organizations は、作成して一元管理する AWS アカウント 組織に複数の を統合するのに役立つアカウント管理サービスです。

その他のツール

- HashiCorp Terraform は、コードを使用してクラウドインフラストラクチャとリソースをプロビジョニングして管理するのを支援する Infrastructure as Code (IaC) ツールです。

コードリポジトリ

このパターンのコードは、GitHub Deploy and manage AWS Control Tower controls by using Terraform repository で入手できます。

ベストプラクティス

- このソリューションのデプロイに使用する IAM ロールは、「最小権限の原則」 (IAM ドキュメント) に従う必要があります。
- AWS Control Tower 管理者向けのベストプラクティス (AWS Control Tower ドキュメント) に従います。

エピック

管理アカウントのコンソールを有効にする

タスク	説明	必要なスキル
リポジトリのクローン作成	bash シェルで、次のコマンドを入力します。これにより、GitHub の Terraform リポジトリを使用して AWS Control Tower 、コントロール	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	のデプロイと管理のクローンが作成されます。 `git clone https://github.com/aws-samples/aws-control-tower-controls-terraform.git`	
Terraform バックエンド設定ファイルを編集します。	1. クローンしたリポジトリで backend.tf ファイルを開きます。 2. このファイルを編集して、Terraform バックエンドを設定します。このファイルに定義する設定は、環境によって異なります。詳細については、「バックエンドの設定」(Terraform ドキュメント) を参照してください。 3. backend.tf ファイルを保存して閉じます。	DevOps エンジニア、Terraform

タスク	説明	必要なスキル
Terraform プロバイダー設定ファイルを編集します。	1. クローンしたリポジトリで provider.tf ファイルを開きます。 2. このファイルを編集して、Terraform プロバイダーを設定します。詳細については、「プロバイダーの設定」(Terraform ドキュメント) を参照してください。を AWS Control Tower API が利用可能なリージョン AWS リージョン として設定します。 3. provider.tf ファイルを保存して閉じます。	DevOps エンジニア、Terraform

タスク	説明	必要なスキル
設定ファイルを編集します。	1. クローンしたリポジトリで variables.tfvars ファイルを開きます。 2. AWS Control Tower ドキュメントですべてのグローバル識別子を開きます。 3. JSON 形式のリストで、実装するコントロールを見つけ、そのグローバル識別子 ({CONTROL_CATALOG_OPAQUE_ID} 値とも呼ばれる) をコピーします。例えば、AWS-GR_AUDIT_BUCKET_ENCRYPTION_ENABLED コントロールのグローバル識別子は `k4izcjxhukijhajp6ks5mjxk` です。 4. `controls` セクションで `control_names` パラメータに、コピーしたグローバル識別子を入力します。 5. `controls` セクションの `organizational_unit_ids` パラメータに、コントロール (`ou-1111-11111111` など) を有効にする組織単位の ID を入力します。値を二重引用符で囲んで入力し、複数の ID をコンマで区切ります。OU ID を取得する方法の詳細については、「OU の詳細を	DevOps エンジニア、AWS 全般、Terraform

タスク	説明	必要なスキル
	表示する」を参照してください。 6. variables.tfvars ファイルを保存して閉じます。最新の variables.tfvars ファイルの例については、このパターンの「追加情報」セクションを参照してください。	
管理アカウントで IAM ロールを割り当てます。	管理アカウントでは、Terraform 設定ファイルをデプロイする権限のある IAM ロールを引き受けます。必要な権限とサンプルポリシーの詳細については、このパターンの「追加情報」セクションにある「IAM ロールの最小特権」を参照してください。で IAM ロールを引き受ける方法の詳細については AWS CLI、『』の「IAM ロールを使用する AWS CLI」を参照してください。	DevOps エンジニア、AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル

設定ファイルをデプロイします。	1. 以下のコマンドを入力して、Terraform を初期化します。
	`$ terraform init -upgrade`
	2. 次のコマンドを入力して、現在の状態と比較した変更内容をプレビューします。
	`$ terraform plan -var-file="variables.tfvars"`
	3. Terraform プランの設定変更を見直し、組織に変更を実装することを確認します。
	4. リソースをデプロイするには、次のコマンドを実行します。
	`$ terraform apply -var-file="variables.tfvars"`
		DevOps エンジニア、AWS 全般、Terraform

(オプション) AWS Control Tower 管理アカウントのコントロールを無効にする

タスク	説明	必要なスキル
`destroy` コマンドを実行します。	以下のコマンドを入力して、このパターンでデプロイされたリソースを削除します。	DevOps エンジニア、AWS 全般、Terraform

タスク	説明	必要なスキル
	`$ terraform destroy -var-file="variables.tfvars"`	

トラブルシューティング

問題	ソリューション
`Error: creating ControlTower Control ValidationException: Guardrail <control ID> is already enabled on organizational unit <OU ID>` エラー	有効化しようとするコントロールは、ターゲット OU で有効になっています。このエラーは、ユーザーが を通じて、 を通じて AWS マネジメントコンソール、 AWS Control Tower または を通じてコントロールを手動で有効にした場合に発生する可能性があります AWS Organizations。Terraform 設定ファイルをデプロイするには、次のいずれかのオプションを使用できます。 オプション 1: Terraform の現在の状態ファイルを更新する Terraform の現在の状態ファイルにリソースをインポートできます。`apply` コマンドを再実行すると、Terraform はこのリソースをスキップします。次の手順に従い、現在の Terraform 状態にリソースをインポートします。 1. AWS Control Tower 管理アカウントで、次のコマンドを入力して OUs の Amazon リソースネーム (ARNs) のリストを取得します。ここで、 `<root-ID>` は組織のルートです。この ID 取得の詳細については、「ルートの詳細を表示する」を参照してください。

問題	ソリューション

	`aws organizations list-organizational-units-for-parent --parent-id <root-ID>`
	2. 前のステップで返された各 OU について、次のコマンドを入力します。ここで、<OU-ARN> は OU の ARN です。
	`aws controltower list-enabled-controls --target-identifier <OU-ARN>`
	3. ARN をコピーし、必要なモジュールで Terraform インポートを実行して Terraform 状態に含まれるようにします。手順については、「インポート」(Terraform ドキュメント) を参照してください。
	4. 「エピック」セクションにある「設定を展開する」の手順を繰り返します。
	
	オプション 2: コントロールを無効にする
	
	実稼働以外の環境で作業している場合は、コンソールでコントロールを無効にできます。「エピック」セクションにある「設定を展開する」の手順を繰り返して、再度有効にします。コントロールが無効になる期間があるため、このアプローチは実稼働環境にはお勧めしません。このオプションを本番環境で使用する場合は、AWS Organizationsに SCP を一時的に適用するなど、一時的な制御を実装できます。

関連リソース

AWS ドキュメント

- コントロールについて (AWS Control Tower ドキュメント)
- コントロールライブラリ (AWS Control Tower ドキュメント)
- AWS CDK と を使用して AWS Control Tower コントロールをデプロイおよび管理します AWS CloudFormation (AWS 規範ガイダンス)

その他のリソース

- Terraform
- Terraform CLI のドキュメント

追加情報

variables.tfvars ファイルの例

以下に、更新された variables.tfvars ファイルの例を示します。このサンプルでは、AWS-GR_ENCRYPTED_VOLUMES コントロール (グローバル ID: 503uicglhjkokaajywfpt6ros) と AWS-GR_SUBNET_AUTO_ASSIGN_PUBLIC_IP_DISABLED コントロール (グローバル ID: 50z1ot237wl8u1lv5ufau6qqo) を有効にします。グローバル IDs「すべてのグローバル識別子」を参照してください。 AWS Control Tower

次の例では、CT.S3.PV.5 (グローバル ID: 7mo7a2h2ebsq71l8k6uzr96ou) や CT.SECRETSMANAGER.PV.1 (グローバル ID: dvhe47fxg5o6lryqrq9g6sxg4) などのパラメータを持つコントロールも有効にしています。パラメータを含むコントロールのリストについては、AWS Control Tower ドキュメントの「パラメータを含むコントロール」を参照してください。

```
controls = [
    {
        control_names = [
            "503uicglhjkokaajywfpt6ros", # AWS-GR_ENCRYPTED_VOLUMES
            ...
        ],
        organizational_unit_ids = ["ou-1111-11111111", "ou-2222-22222222"...],
    },
    {
        control_names = [
            "50z1ot237wl8u1lv5ufau6qqo", # AWS-GR_SUBNET_AUTO_ASSIGN_PUBLIC_IP_DISABLED
            ...
        ],
        organizational_unit_ids = ["ou-1111-11111111"...],
```

```
    },
]

controls_with_params = [
  {
    control_names = [
      { "7mo7a2h2ebsq71l8k6uzr96ou" = { # CT.S3.PV.5
        parameters = {
          "ExemptedPrincipalArns" : ["arn:aws:iam::*:role/RoleName"],
          "ExemptedResourceArns" : [],
        }
      } },
      { "dvhe47fxg5o6lryqrq9g6sxg4" = { # CT.SECRETSMANAGER.PV.1
        parameters = {
          "ExemptedPrincipalArns" : ["arn:aws:iam::*:role/RoleName"],
        }
      } },
      ...
    ],
    organizational_unit_ids = ["ou-1111-11111111"...]
  },
  {
    control_names = [
      { "dvuaav61i5cnfazfelmvn9m6k" = { # AWS-GR_DISALLOW_CROSS_REGION_NETWORKING
        parameters = {
          "ExemptedPrincipalArns" : ["arn:aws:iam::*:role/RoleName"],
        }
      } },
      { "41ngl8m5c4eb1myoz0t707n7h" = { # AWS-GR_DISALLOW_VPC_INTERNET_ACCESS
        parameters = {
          "ExemptedPrincipalArns" : ["arn:aws:iam::*:role/RoleName"],
        }
      } },
      ...
    ],
    organizational_unit_ids = ["ou-2222-22222222"...]
  }
]
```

IAM ロールの最小特権

このパターンでは、管理アカウントで IAM ロールを引き受ける必要があります。一時的な権限を持つロールを割り当て、最小特権の原則に従って権限を制限するのがベストプラクティスです。次のサ

ンプルポリシーでは、 AWS Control Tower コントロールを有効または無効にするために必要な最小限のアクションを許可します。

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "controltower:EnableControl",
                "controltower:DisableControl",
                "controltower:GetControlOperation",
                "controltower:ListEnabledControls",
                "organizations:AttachPolicy",
                "organizations:CreatePolicy",
                "organizations:DeletePolicy",
                "organizations:DescribeOrganization",
                "organizations:DetachPolicy",
                "organizations:ListAccounts",
                "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
                "organizations:ListChildren",
                "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
                "organizations:ListParents",
                "organizations:ListPoliciesForTarget",
                "organizations:ListRoots",
                "organizations:UpdatePolicy"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Terraform を使用して AWS WAF ソリューションのセキュリティオートメーションをデプロイする

Dr. Rahul Sharad Gaikwad と Tamilselvan P、Amazon Web Services

概要

AWS WAF は、ウェブアクセスコントロールリスト (ACL) で定義してデプロイするカスタマイズ可能なルールを使用することで、一般的なエクスプロイトからアプリケーションを保護するのに役立つウェブACLs。 AWS WAF ルールの設定は、特に専用のセキュリティチームを持たない組織では難しい場合があります。このプロセスを簡素化するために、Amazon Web Services (AWS) は Security Automations for AWS WAF solution を提供しています。これにより、ウェブベースの攻撃をフィルタリングする一連の AWS WAF ルールを含む単一のウェブ ACL が自動的にデプロイされます。Terraform のデプロイ時に、どの保護機能を含めるかを指定できます。このソリューションをデプロイすると、 は既存の Amazon CloudFront ディストリビューションまたは Application Load Balancer へのウェブリクエスト AWS WAF を検査し、ルールに一致しないリクエストをブロックします。

Security Automations for AWS WAF ソリューションは、「 Security Automations for AWS WAF Implementation Guide」の指示 AWS CloudFormation に従って を使用してデプロイできます。このパターンは、HashiCorp Terraform を推奨 Infrastructure as Code (IaC) ツールとして使用してクラウドインフラストラクチャをプロビジョニングおよび管理する組織にとって、代替のデプロイオプションとなります。このソリューションをデプロイすると、Terraform は自動的にクラウドに変更を適用し、 AWS WAF 設定と保護機能をデプロイして設定します。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブ AWS アカウント。
- AWS Command Line Interface (AWS CLI) バージョン 2.4.25 以降、必要なアクセス許可でインストールおよび設定されています。詳細については、「開始方法 (AWS CLI ドキュメント) 」を参照してください。
- Terraform バージョン 1.1.9 以降がインストールされ、設定されていること。詳細については、「Terraform のインストール (Terraform ドキュメント)」を参照してください。

アーキテクチャ

ターゲットアーキテクチャ

このパターンは、 AWS WAF ソリューションのセキュリティオートメーションをデプロイします。ターゲットアーキテクチャの詳細については、「 Security Automations for AWS WAF Implementation Guide」の「アーキテクチャの概要」を参照してください。このデプロイの AWS Lambda オートメーション、アプリケーションログパーサー、 AWS WAF ログパーサー、IP リストパーサー、アクセスハンドラーの詳細については、「 Security Automations for AWS WAF Implementation Guide」の「コンポーネントの詳細」を参照してください。

Terraform デプロイ

`terraform apply` を実行すると、Terraform は次のことを行います。

1. Terraform は、testing.tfvars ファイルからの入力に基づいて AWS Identity and Access Management (IAM) ロールと Lambda 関数を作成します。
2. Terraform は、testing.tfvars ファイルからの入力に基づいて AWS WAF ACL ルールと IP セットを作成します。
3. Terraform は、testing.tfvars ファイルからの入力に基づいて、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケット、Amazon EventBridge ルール、 AWS Glue データベーステーブル、および Amazon Athena ワークグループを作成します。
4. Terraform は AWS CloudFormation スタックをデプロイしてカスタムリソースをプロビジョニングします。
5. Terraform は、test.tfvars ファイルからの指定された入力に基づいて Amazon API Gateway リソースを作成します。

自動化とスケール

このパターンを使用して、複数の の AWS WAF ルールを作成し AWS アカウント AWS リージョン 、 AWS WAF ソリューションのセキュリティオートメーションを AWS クラウド 環境全体にデプロイできます。

ツール

AWS のサービス

- AWS Command Line Interface (AWS CLI) は、コマンドラインシェルのコマンド AWS のサービスを使用して を操作するのに役立つオープンソースツールです。

- AWS WAF は、保護されたウェブアプリケーションリソースに転送される HTTP と HTTPS リクエストをモニタリングできるウェブアプリケーションファイアウォールです。

その他のサービス

- Git はオープンソースの分散型バージョン管理システムです。
- HashiCorp Terraform は、コードを使用してクラウドインフラストラクチャとリソースをプロビジョニングおよび管理するのに役立つコマンドラインインターフェイスアプリケーションです。

コードリポジトリ

このパターンのコードは、GitHub 内の「AWS WAF Automation Using Terraform」リポジトリで利用できます。

ベストプラクティス

- 静的ファイルは別の Amazon S3 バケットに配置してください。
- 変数をハードコーディングすることは避けてください。
- カスタムスクリプトの使用を制限してください。
- 命名規則を採用してください。

エピック

ローカルワークステーションをセットアップする

タスク	説明	必要なスキル
Git をインストールする。	「Getting started」(Git Web サイト) の指示に従って、ローカルワークステーションに Git をインストールします。	DevOps エンジニア
リポジトリのクローン作成	ローカルワークステーションで次のコマンドを入力し、コードリポジトリをクローンします。	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	`git clone https://github.com/aws-samples/aws-waf-automation-terraform-samples.git`	
変数を更新してください。	1. 次のコマンドを実行して、クローンされたディレクトリに移動します。 `cd terraform-aws-waf-automation` 2. 任意のテキストエディタで testing.tfvars ファイルを開きます。 3. testing.tfvars ファイル内の変数の値を更新します。 4. ファイルを保存して閉じます。	DevOps エンジニア

Terraform を使用してターゲットアーキテクチャをプロビジョニングします。

タスク	説明	必要なスキル
Terraform の設定を初期化する	次のコマンドを入力し、Terraform 設定ファイルを含む作業ディレクトリを初期化します。 `terraform init`	DevOps エンジニア
Terraform プランをプレビューしてください。	次のコマンドを入力します。Terraform は設定ファイルを評価して、宣言された	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	リソースのターゲット状態を判断します。次に、ターゲットの状態を現在の状態と比較し、プランを作成します。 `terraform plan -var-file ="testing.tfvars"`	
プランを検証してください。	プランを確認し、ターゲットの AWS アカウントアカウントで必要なアーキテクチャが設定されていることを確認します。	DevOps エンジニア
ソリューションのデプロイ	1. 次のコマンドを入力してプランを適用します。 `terraform apply -var-file="testing .tfvars"` 2. yes を入力して確定します。Terraform は、構成ファイルに宣言されている目標状態を達成するために、インフラストラクチャを作成、更新、または破棄します。シーケンスの詳細については、このパターンの「アーキテクチャ」セクションにある「Terraform デプロイ」を参照してください。	DevOps エンジニア

検証とクリーンアップ

タスク	説明	必要なスキル
変更を確認します。	1. Terraform コンソールで、出力が期待どおりの結果であることを確認します。 2. AWS マネジメントコンソールにサインインします。 3. Terraform コンソールの出力が に正常にデプロイされていることを確認します AWS アカウント。	DevOps エンジニア
(オプション) インフラストラクチャをクリーンアップします。	このソリューションによって行われたすべてのリソースと設定の変更を削除するには、次の操作を行います。 1. Terraform コンソールで、次のコマンドを入力します。 `terraform destroy -var-file="testing.tfvars"` 2. yes を入力して確定します。	DevOps エンジニア

トラブルシューティング

問題	ソリューション
`WAFV2 IPSet: WAFOptimisticLockException` エラー	`terraform destroy` コマンドの実行時にこのエラーが発生した場合は、IP セットを手動で削除する必要があります。手順について

問題	ソリューション
	は、「IP セットの削除 (AWS WAF ドキュメント)」を参照してください。

関連リソース

AWS リファレンス

- Security Automations for AWS WAF Implementation ガイド
- のセキュリティオートメーション AWS WAF (AWS ソリューションライブラリ)
- Security Automations for AWS WAF のよくある質問

Terraform のリファレンス

- Terraform バックエンドの設定
- Terraform AWS プロバイダー - ドキュメントと使用状況
- Terraform AWS プロバイダー (GitHub リポジトリ)

複数のコード成果物のセキュリティ問題を一斉に検出するパイプラインをデプロイする

Amazon Web Services、Benjamin Morris、Tim Hahn、Sapeksh Madan、Dina Odum、および Isaiah Schisler

概要

Simple Code Scanning Pipeline (SCSP) では、業界標準のオープンソースセキュリティツールを並行して実行するコード分析パイプラインを 2 クリックで作成できます。これにより、開発者はツールをインストールしたり、それらの実行方法を理解したりすることなく、コードの品質とセキュリティを確認できます。これにより、コード成果物の脆弱性や設定ミスを減らすことができます。また、組織がセキュリティツールのインストール、調査、設定に費やす時間も短縮されます。

SCSP の前に、この特定のツール一式を使用してコードをスキャンするには、開発者がソフトウェア分析ツールを特定、手動でインストール、設定する必要がありました。ローカルにインストールされている場合でも、Automated Security Helper (ASH) などの一体型のツールを実行するには、Docker コンテナを設定する必要があります。しかし、SCSP では、業界標準のコード分析ツール一式が AWS クラウドで自動的に実行されます。このソリューションでは、Git を使用してコード成果物を反映した後、セキュリティチェックが失敗した対象に対する分析情報が一目で見てわかる出力を受け取れます。

前提条件と制限事項

- アクティブな AWS アカウント
- セキュリティ上の問題をスキャンする 1 つ以上のコード成果物
- AWS Command Line Interface (AWS CLI)、インストールおよび設定済み
- Python バージョン 3.0 以降、および pip バージョン 9.0.3 以降がインストール済み
- 「インストール済み」Git
- ローカルワークステーションへの git-remote-codecommit のインストール

アーキテクチャ

ターゲットテクノロジースタック

- AWS CodeCommit リポジトリ

- AWS CodeBuild プロジェクト
- AWS CodePipeline パイプライン
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケット
- AWS CloudFormation テンプレート

ターゲットアーキテクチャ

静的コード分析用の SCSP は、成果物コードに関するセキュリティフィードバックを提供するように設計された DevOps プロジェクトです。

1. で AWS マネジメントコンソール、ターゲットにログインします AWS アカウント。パイプラインをデプロイする AWS リージョン にいることを確認します。
2. コードリポジトリの CloudFormation テンプレートを使用して SCSP スタックをデプロイします。これにより、新しい CodeCommit リポジトリと CodeBuild プロジェクトが作成されます。

> **Note**
>
> 代替のデプロイオプションとして、スタックのデプロイ中にリポジトリの Amazon リソースネーム (ARN) をパラメータとして指定することで、既存の CodeCommit リポジトリを使用できます。

3. リポジトリをローカルワークステーションに複製し、複製されたリポジトリ内のそれぞれのフォルダにファイルを追加します。
4. Git を使用して、CodeCommit リポジトリにファイルを追加、確定、反映します。
5. CodeCommit リポジトリに反映すると、CodeBuild ジョブが開始されます。CodeBuild プロジェクトは、セキュリティツールを使用してコード成果物をスキャンします。
6. パイプラインの出力を確認します。エラーレベルの問題を検出したセキュリティツールでは、パイプラインにおけるアクションが失敗します。これらのエラーを修正するか、誤検出として抑制します。CodePipeline の [アクション詳細] またはパイプラインの S3 バケットでツール出力の詳細を確認します。

ツール

AWS のサービス

- AWS CloudFormation は、 AWS リソースをセットアップし、迅速かつ一貫してプロビジョニングし、 AWS アカウント および リージョン全体のライフサイクルを通じてリソースを管理するのに役立ちます。
- AWS CodeBuild は完全マネージド型の構築サービスです。ソースコードのコンパイル、ユニットテストの実行、すぐにデプロイできるアーティファクトの生成を行います。
- AWS CodeCommit は、独自のソースコントロールシステムを管理することなく、Git リポジトリを非公開で保存および管理できるバージョン管理サービスです。

その他のツール

SCSP がコード成果物のスキャンに使用するツールの完全なリストについては、GitHub の「SCSP readme」を参照してください。

コードリポジトリ

このパターンのコードは、GitHub の Simple Code Scanning Pipeline (SCSP) リポジトリから入手可能です。

エピック

SCSP をデプロイする

タスク	説明	必要なスキル
CloudFormation スタックを更新する。	1. AWS マネジメントコンソール にサインインします。 2. コンソールで、ソリューションをデプロイしようとするターゲットのリージョンにいることを確認します。詳細については、「リージョンの選択」を参照してください。 3. 次のリンクを選択します。これにより、CloudFormation の [スタックのクイッ	AWS DevOps、AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	ク作成] ウィザードが開きます。 https://console.aws.amazon.com/cloudformation/home?#/stacks/create/review?templateURL=https://proservetools.s3.amazonaws.com/cft/scsp-pipeline-stack.template.json&stackName=SimpleCodeScanPipeline 4. [スタックのクイック作成] ウィザードで、スタックのパラメータ設定を確認し、ユースケースに応じて変更を加えます。 5. [I acknowledge that AWS CloudFormation might create IAM resources (AWS CloudFormation によって IAM リソースが作成される場合があることを承認します)] を選択し、[スタックの作成] を選択します。 これにより、CodeCommit リポジトリ、CodePipeline パイプライン、いくつかの CodeBuild ジョブ定義、および S3 バケットが作成されます。ビルド実行とスキャン結果がこのバケットにコピーされます。CloudFormation スタックが完全にデプロイされ	

タスク	説明	必要なスキル
	ると、SCSP が使用できるようになります。	

パイプラインを使用する

タスク	説明	必要なスキル
スキャンの結果を調べる。	1. Amazon S3 コンソールの [バケット] で、simplecodescanpipeline-deleteresourcespipelinereso バケットを選択します。 2. scan_results ディレクトリを選択し、最新スキャンのタイムスタンプを持つフォルダを選択します。 3. このフォルダのログファイルを見直して、パイプラインで使用されるセキュリティツールで検出された問題を確認します。エラーレベルの問題を検出したセキュリティツールでは、パイプラインにおけるアクションが `failed` になります。これらは修正するか、もしくは誤検出の場合には抑制する必要があります。 **Note** また、CodePipeline コンソールの [アクション詳細] セク	アプリ開発者、AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	ションでツール出力の詳細 (合格したスキャンと不合格のスキャンの両方) を表示することもできます。	

トラブルシューティング

問題	ソリューション
HashiCorp Terraform または AWS CloudFormation ファイルはスキャンされません。	Terraform (.tf) および CloudFormation (.yml、.yaml、または .json) ファイルが、複製された CodeCommit リポジトリの適切なフォルダに配置されていることを確認します。
`git clone` コマンドは失敗しています。	がインストールされていること、`git-remote-codecommit` および CLI が CodeCommit リポジトリを読み取るアクセス許可を持つ AWS 認証情報にアクセスできることを確認します。
`Project-level concurrent build limit cannot exceed the account-level concurrent build limit of 1` などの同時実行エラー。	CodePipeline コンソールで [変更をリリースする] ボタンを選択して、パイプラインを再実行します。これは、パイプラインが実行される最初の数回で最も一般的と思われる既知の問題です。

関連リソース

SCSP プロジェクトに対するフィードバックを提供します。

追加情報

よくある質問

SCSP プロジェクトは Automated Security Helper (ASH) と同じですか?

いいえ。コンテナを使用してコードスキャンツールを実行する CLI ツールが必要な場合は、ASH を使用します。Automated Security Helper (ASH) は、新しいコードインフラストラクチャ、または IAM リソース設定でセキュリティ違反が発生する可能性を減らすために設計されたツールです。ASH は、ローカルで実行できるコマンドラインユーティリティです。ローカルで使用するには、システムでコンテナ環境をインストールして運用する必要があります。

ASH よりも簡単な設定パイプラインが必要な場合は、SCSP を使用します。SCSP はローカルインストールを必要としません。SCSP は、パイプラインで個別にチェックを実行し、ツール別に結果を表示するように設計されています。SCSP は、Docker の設定に伴うオーバーヘッドも回避し、オペレーティングシステム (OS) に依存しません。

SCSP はセキュリティチーム専用ですか?

いいえ。誰でもパイプラインをデプロイして、コードのどの部分がセキュリティチェックに合格していないかを判断できます。例えば、セキュリティ以外のユーザーは、セキュリティチームと見直す前に SCSP を使用してコードを確認できます。

GitLab、GitHub、または Bitbucket といった別のタイプのリポジトリを使用している場合、SCSP を使用できますか?

2 つの異なるリモートリポジトリを指すようにローカル git リポジトリを設定できます。たとえば、既存の GitLab リポジトリのクローンを作成し、SCSP インスタンス (必要に応じて CloudFormation、Terraform、および AWS Config Rules Development Kit (AWS RDK) フォルダを指定) を作成し、 を使用して SCSP CodeCommit リポジトリの`git remote add upstream <SCSPGitLink>`ローカルリポジトリを指すことができます。これにより、コード変更を最初に SCSP に送信し、検証してから、検出結果に対応するために追加の更新が行われた後に、GitLab、GitHub、または Bitbucket リポジトリに反映できます。複数のリモートの詳細については、「追加の Git リポジトリにコミットをプッシュする」(AWS ブログ記事) を参照してください。

> **Note**
>
> ウェブインターフェイスを介した変更を避けるなど、予期しない変更に注意してください。

独自のアクションの提供と追加

SCSP セットアップは、SCSP AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) アプリケーションのソースコードを含む GitHub プロジェクトとして維持されます。パイプラインにチェックを追加するには、AWS CDK アプリケーションを更新し、 AWS アカウント パイプラインを実行するターゲットに合成またはデプロイする必要があります。これを行うには、まず SCSP GitHub プロジェクトの複製を作成し、`lib` フォルダでスタック定義ファイルを見つけます。

追加するチェックがある場合、 AWS CDK コードの `StandardizedCodeBuildProject` クラスを使用すると、アクションを簡単に追加できます。名前、説明、`install`または `build` コマンドを指定します。 は、適切なデフォルト値を使用して CodeBuild プロジェクト AWS CDK を作成します。ビルドプロジェクトの作成に加えて、ビルドステージの CodePipeline アクションにそれを追加する必要があります。新しいチェックを設計するとき、スキャンツールが問題を検出した場合、または実行に失敗した場合、アクションは `FAIL` になります。スキャンツールが問題を検出しない場合、アクションは `PASS` になります。ツールの設定例については、`Bandit` アクションのコードを確認してください。

予想される入力と出力の詳細については、リポジトリのドキュメントを参照してください。

カスタムアクションを追加する場合は、`cdk deploy` または `cdk synth + CloudFormation deploy` を使用して SCSP をデプロイする必要があります。これは、スタックのクイック作成 CloudFormation テンプレートがリポジトリ所有者によって維持されるためです。

を使用してパブリックサブネットの検出属性ベースのアクセスコントロールをデプロイする AWS Config

Amazon Web Services、Alberto Menendez

概要

分散型エッジネットワークアーキテクチャは、仮想プライベートクラウド (VPC) 内のワークロードとともに実行されるネットワークエッジセキュリティに依存しています。これにより、より一般的で一元化されたアプローチと比較して、かつてないスケーラビリティが得られます。パブリックサブネットをワークロードアカウントにデプロイすることには利点がありますが、アタックサーフェスが増えるため、新たなセキュリティリスクも生じます。これらの VPC のパブリックサブネットでは、Application Load Balancer や NAT ゲートウェイなどの Elastic Load Balancing (ELB) リソースのみをデプロイすることを推奨します。専用のパブリックサブネットでロードバランサーと NAT ゲートウェイの使用は、インバウンドトラフィックとアウトバウンドトラフィックのきめ細かな制御に役立ちます。

パブリックサブネットにデプロイできるリソースのタイプを制限するために、予防的コントロールと検出的コントロールの両方を実装することを推奨します。属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を使用してパブリックサブネットの予防的コントロールをデプロイする方法の詳細については、「Deploy preventative attribute-based access controls for public subnets」を参照してください。ほとんどの状況で有効ですが、これらの予防的コントロールは、考え得るすべてのユースケースに対処できるとは限りません。したがって、このパターンは ABAC アプローチに基づいて構築され、パブリックサブネットにデプロイされている非準拠リソースに関する警告を設定するのに役立ちます。このソリューションは、Elastic Network Interface がパブリックサブネットで許可されていないリソースに属しているかどうかをチェックします。

これを実現するために、このパターンでは AWS Config カスタムルールと ABAC を使用します。カスタムルールは、Elastic Network Interface が作成または変更されるたびに、その設定を処理します。大まかに言うと、このルールは 2 つのアクションを実行して、ネットワークインターフェイスが適合しているかどうかを判断します。

1. ネットワークインターフェイスがこのルールの範囲内にあるかどうかを判断するために、ルールは、サブネットにパブリックサブネットであることを示す特定の AWS タグがあるかどうかをチェックします。例えば、タグには `IsPublicFacing=True` などがあります。
2. ネットワークインターフェイスがパブリックサブネットにデプロイされている場合、ルールはこのリソースを AWS のサービス 作成した をチェックします。リソースが Elastic Load Balancing リソースまたは NAT ゲートウェイでない場合、リソースは非準拠としてマークされます。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブな AWS アカウント
- AWS Configが、ワークロードアカウントで設定済み
- ワークロードアカウントに必要なリソースをデプロイするためのアクセス許可
- パブリックサブネットのある VPC
- ターゲットのパブリックサブネットを識別するために適切に適用されるタグ
- (オプション) の組織 AWS Organizations
- (オプション) AWS Config と の委任管理者である中央セキュリティアカウント AWS Security Hub CSPM

アーキテクチャ

ターゲットアーキテクチャ

この図表は、以下を示すものです:

1. Elastic Network Interface リソース (`AWS::EC2::NetworkInterface`) がデプロイまたは変更されると、 はイベントと設定を AWS Config キャプチャします。
2. AWS Config は、このイベントを、設定の評価に使用されるカスタムルールと照合します。
3. このカスタムルールに関連付けられた AWS Lambda 関数が呼び出されます。関数はリソースを評価し、指定されたロジックを適用して、リソース設定が `COMPLIANT`、`NON_COMPLIANT` または `NOT_APPLICABLE` かを判断します。
4. リソースが であると判断された場合`NON_COMPLIANT`、 は Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) を介してアラート AWS Config を送信します。

> 注: このアカウントが のメンバーアカウントである場合は AWS Organizations、 AWS Config または を使用してコンプライアンスデータを中央セキュリティアカウントに送信できます AWS Security Hub CSPM。

Lambda 関数の評価ロジック

次の図は、Elastic Network Interface のコンプライアンスを評価するために Lambda 関数によって適用されるロジックを示しています。

自動化とスケール

このパターンは検出的ソリューションです。また、修復ルールで補完して、非準拠のリソースを自動的に解消することもできます。詳細については、AWS Config 「ルールを使用した非準拠リソースの修復」を参照してください。

このソリューションは、次の方法でスケールできます。

- パブリックサブネットを識別するために確立した対応する AWS タグの適用を強制します。詳細については、 AWS Organizations ドキュメントの「タグポリシー」を参照してください。
- 組織内のすべてのワークロードアカウントに AWS Config カスタムルールを適用する中央セキュリティアカウントを設定します。詳細については、「Automate configuration compliance at scale in AWS」(AWS ブログ記事) を参照してください。
- AWS Config と統合 AWS Security Hub CSPM して、大規模なキャプチャ、一元化、通知を行います。詳細については、 AWS Security Hub CSPM ドキュメントの「 の設定 AWS Config」を参照してください。

ツール

- AWS Config は、 内のリソースの詳細ビュー AWS アカウント と、その設定方法を提供します。リソースがどのように相互に関連しているか、またそれらの構成が時間の経過とともにどのように変化したかを特定するのに役立ちます。
- 受信したアプリケーションまたはネットワークトラフィックを複数のターゲットに分散するには、Elastic Load Balancing を使用します。例えば、1 つまたは複数のアベイラビリティーゾーンの Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンス、コンテナ、および IP アドレスにトラフィックを分散できます。
- AWS Lambda は、サーバーのプロビジョニングや管理を行うことなくコードを実行できるコンピューティングサービスです。必要に応じてコードを実行し、自動的にスケーリングするため、課金は実際に使用したコンピューティング時間に対してのみ発生します。
- 「Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)」は、ウェブサーバーやメールアドレスなど、パブリッシャーとクライアント間のメッセージの交換を調整および管理するのに役立ちます。

- Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) は、定義した仮想ネットワークに AWS リソースを起動するのに役立ちます。この仮想ネットワークは、ユーザー自身のデータセンターで運用されていた従来のネットワークと似ていますが、 AWSのスケーラブルなインフラストラクチャを使用できるという利点があります。

ベストプラクティス

カスタム AWS Config ルールを開発するためのその他の例とベストプラクティスについては、GitHub の公式AWS Config ルールリポジトリを参照してください。

エピック

解決策をデプロイする

タスク	説明	必要なスキル
Lambda 関数を作成します。	1. にサインインし AWS マネジメントコンソール、AWS Lambda コンソールを開きます。 2. [関数] ページで、[関数の作成] を選択します。 3. [一から作成] を選択します。 4. [基本的な情報] ペインで、[関数名] に名前を入力します。 5. [ランタイム] には、[Python 3.12] を選択します。 6. [アーキテクチャ] を [x86_64] に設定したままにします。 7. [関数の作成] を選択してください。 8. [コード] タブを選択します。	AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル
	9. ファイルエクスプローラーで、lambda_function.py を選択します。 10. [lambda_function.py] タブに、このパターンの「追加情報」セクションで提供されているサンプルコードを貼り付けます。サンプルコードをカスタマイズして、`evaluate_change_notification_compliance` 関数内のカスタム評価ロジックを識別するようにします。 11. [デプロイ] をクリックします。	

タスク	説明	必要なスキル
アクセス許可を Lambda 関数の実行ロールに追加する。	1. ナビゲーションペインで、[関数] を選択します。 2. 先ほど作成した関数を選択します。 3. [設定]、[アクセス権限] の順に選択します。 4. ロール名を選択して、AWS Identity and Access Management (IAM) コンソールでロールを開きます。 5. [アクセス許可ポリシー] で、[許可を追加] を選択後、[インラインポリシーを作成] を選択します。 6. JSON を選択します。 7. 次のポリシーをポリシーエディタに貼り付けます。これにより、Lambda 関数は次の項目を実行できるようになります。 • サブネットタグの詳細を取得する。 • コンプライアンスの結果を に送信します AWS Config。 `{ "Version": "2012-10-17", "Statement": [ {`	AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル

	<pre>"Action":
	[
	
	"config:PutEvaluat
	ions",
	
	"ec2:DescribeSubne
	ts"
	],
	"Resource
	": "*",
	"Effect":
	"Allow"
	}
	]
	}</pre>
	8. [次へ] を選択します。
	9. ポリシーの名前を入力し、[Create policy] (ポリシーの作成) を選択します。	

Lambda 関数の Amazon リソースネーム (ARN) を取得する。	1. Lambda のコンソールを開きます。 2. ナビゲーションペインで、[関数] を選択します。 3. 先ほど作成した関数を選択します。 4. [関数の概要] セクションの [関数 ARN] で値をコピーします。	AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル
AWS Config カスタムルールを作成します。	1. AWS Config コンソール を開きます。 2. [ルール] ページで、[ルールの追加] を選択します。 3. [ルールタイプの指定] ページで [カスタム Lambda ルールを作成] を選択後、[次へ] をクリックします。 4. [ルールの設定] ページで、次の手順を実行します。 a. 名前と説明を入力します。 b. [AWS Lambda 関数の ARN] には、先ほどコピーした ARN を貼り付けます。 c. [Trigger type] (トリガータイプ)で、[When configuration changes] (設定変更時)を選択します。 d. [変更範囲] では、[リソース] を選択します。 e. [リソースタイプ] では、[AWS EC2 ネットワークインターフェイス] を選択します。 f. [次へ] を選択します。 5. [確認と作成] ページで、ルールを確認し、[保存] を選択します。	AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル
通知を設定する。	1. Amazon SNS トピックを作成するには、「Creating an Amazon SNS topic」の手順に従います。 2. 「Subscribing to an Amazon SNS topic」の手順に従って、Amazon SNS トピックの通知を受信するエンドポイントを設定します。 3. 「 を使用して非準拠 AWS リソースのカスタム Amazon EventBridge ルールを設定して、 リソースが非準拠である場合に通知を受け取る AWS Config方法」の手順に従います。EventBridge	AWS 全般

ソリューションをテストする

タスク	説明	必要なスキル
適合リソースを作成する。	1. パブリックサブネットに対応しているリソースの 1 つを作成するには、次の手順を使用します。 • NAT ゲートウェイを作成する • Network Load Balancer の使用開始 • Application Load Balancer の作成	AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル
	2. リソースが作成されると、 AWS Config カスタムルールはリソースに関連付けられた Elastic Network Interface を評価します。これらのネットワークインターフェイスは `COMPLIANT` としてマークされます。以下の AWS Config 手順に従って、 でリソースを表示できます。 a. AWS Config コンソールを開きます。 b. [ルール] ページで、ルールを選択します。 c. [ルールの詳細]ページで、ページの下部に移動します。 d. [対象範囲内のリソース] で、[準拠] を選択します。作成されたネットワークインターフェイスの ID が表示されていることを確認します。 e. ネットワークインターフェイス設定の詳細については、そのリソース ID を選択します。	

タスク	説明	必要なスキル
非準拠リソースを作成する。	1. 次の手順を使用して、パブリックサブネットに非準拠のリソースを作成します。 • Amazon EC2 インスタンスを起動する • Amazon RDS DB インスタンスの作成 • VPC エンドポイントを作成する 2. リソースが作成されると、 AWS Config カスタムルールはリソースに関連付けられた Elastic Network Interface を評価します。これらのネットワークインターフェイスは NON_COMPLIANT としてマークされます。以下の AWS Config 手順に従って、 でリソースを表示できます。 a. AWS Config コンソールを開きます。 b. [ルール] ページで、ルールを選択します。 c. [ルールの詳細]ページで、ページの下部に移動します。 d. [対象範囲内のリソース] で、[非準拠] を選択します。作成されたネットワークインターフェイス	AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル
	の ID が表示されていることを確認します。 e. ネットワークインターフェイス設定の詳細については、そのリソース ID を選択します。 3. Amazon SNS で設定したエンドポイントで通知を受信していることを確認します。	
適用外リソースを作成する。	1. プライベートサブネットで、Elastic Network Interface を必要とするリソースを作成します。 2. リソースが作成されると、 AWS Config カスタムルールはリソースに関連付けられた Elastic Network Interface を評価します。これらのネットワークインターフェイスは `NOT_APPLICABLE` としてマークされます。これらのリソースは AWS Config コンソールには表示されません。	AWS 全般

関連リソース

AWS ドキュメント

- セットアップ AWS Config
- AWS Config カスタムルール

- の ABAC AWS
- Deploy preventative attribute-based access controls for public subnets

その他の AWS リソース

- 大規模な設定コンプライアンスの自動化 AWS
- ゲートウェイロードバランサーを使用した分散型検査アーキテクチャ

追加情報

以下は、デモンストレーション目的で提供される Lambda 関数の例です。

```
import boto3
import json
import os

# Init clients
config_client = boto3.client('config')
ec2_client = boto3.client('ec2')

def lambda_handler(event, context):

    # Init values
    compliance_value = 'NOT_APPLICABLE'
    invoking_event = json.loads(event['invokingEvent'])
    configuration_item = invoking_event['configurationItem']

    status = configuration_item['configurationItemStatus']
    eventLeftScope = event['eventLeftScope']

    # First check if the event configuration applies. Ex. resource event is not delete
    if (status == 'OK' or status == 'ResourceDiscovered') and not eventLeftScope:
        compliance_value = evaluate_change_notification_compliance(configuration_item)


    config_client.put_evaluations(
       Evaluations=[
           {
               'ComplianceResourceType': invoking_event['configurationItem']
['resourceType'],
```

```
                'ComplianceResourceId': invoking_event['configurationItem']
['resourceId'],
                'ComplianceType': compliance_value,
                'OrderingTimestamp': invoking_event['configurationItem']
['configurationItemCaptureTime']
            },
        ],
        ResultToken=event['resultToken'])

# Function with the logs to evaluate the resource
def evaluate_change_notification_compliance(configuration_item):
    is_in_scope = is_in_scope_subnet(configuration_item['configuration']['subnetId'])

    if (configuration_item['resourceType'] != 'AWS::EC2::NetworkInterface') or not
 is_in_scope:
        return 'NOT_APPLICABLE'

    else:
        alb_condition = configuration_item['configuration']['requesterId'] in ['amazon-
elb']
        nlb_condition = configuration_item['configuration']['interfaceType'] in
 ['network_load_balancer']
        nat_gateway_condition = configuration_item['configuration']['interfaceType'] in
 ['nat_gateway']

        if alb_condition or nlb_condition or nat_gateway_condition:
            return 'COMPLIANT'
    return 'NON_COMPLIANT'

# Function to check if elastic network interface is in public subnet
def is_in_scope_subnet(eni_subnet):

    subnet_description = ec2_client.describe_subnets(
        SubnetIds=[eni_subnet]
    )

    for subnet in subnet_description['Subnets']:
        for tag in subnet['Tags']:
            if tag['Key'] == os.environ.get('TAG_KEY') and tag['Value'] ==
 os.environ.get('TAG_VALUE'):
                return True

    return False
```

パブリックサブネットのための属性ベースの予防的アクセスコントロールをデプロイする

Joel Alfredo Nunez Gonzalez と Samuel Ortega Sancho、Amazon Web Services

概要

集中型ネットワークアーキテクチャでは、検査とエッジ仮想プライベートクラウド (VPC) が、インターネットとの間のトラフィックなどの、すべてのインバウンドトラフィックとアウトバウンドトラフィックを集中させます。ただし、これによりボトルネックが発生したり、AWS Service Quotasの制限に達したりする可能性があります。ネットワークエッジセキュリティを VPC のワークロードと一緒にデプロイして、一般的な集中型アプローチと比較して、これまでにないスケーラビリティを提供します。これは分散型エッジアーキテクチャと呼ばれます。

パブリックサブネットをワークロードアカウントにデプロイすることには利点がありますが、アタックサーフェスが増えるため、新たなセキュリティリスクも生じます。これらの VPC のパブリックサブネットでは、アプリケーションロードバランサーや NAT ゲートウェイなどのElastic Load Balancing (ELB) リソースのみをデプロイすることを推奨します。専用のパブリックサブネットでロードバランサーと NAT ゲートウェイの使用は、インバウンドトラフィックとアウトバウンドトラフィックのきめ細かな制御に役立ちます。

属性ベースのアクセス制御 (ABAC) は、部署、役職、チーム名など、ユーザーの属性に基づいて、きめ細かなアクセス許可を設定する方法です。詳細については、「AWS のための ABAC」 をご参照ください。ABAC は、ワークロードアカウントのパブリックサブネットにガードレールを提供することができます。これにより、アプリケーションチームは、」インフラストラクチャのセキュリティを損なうことなく機敏に対応できます。

このパターンでは、AWS Organization の「サービスコントロールポリシー (SCP)」 と AWS 識別と管理(IAM) の「ポリシー」 を通じて ABAC を実装することによる、パブリックサブネットを保護する方法を説明します。SCP は、組織のメンバーアカウントまたは組織単位 (OU) のいずれかに適用されます。これらの ABAC ポリシーは、ユーザーがターゲットサブネットに NAT ゲートウェイをデプロイすることを許可し、EC2 インスタンスや Elastic Network Interface などの他の Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) リソースをデプロイするのを禁止します。

前提条件と制限事項

前提条件

- AWS Organizations 内の組織
- AWS Organizations ルートアカウントに対する管理アクセス
- 組織での、SCP をテストするためのアクティブメンバーアカウントまたは OU

制限事項

- このソリューションの SCP は、サービスにリンクされたロールを使用する AWS サービスが、ターゲットサブネットにリソースをデプロイすることを阻止しません。これらのサービスの例としては、Elastic Load Balancing (ELB)、Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)、および Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) があります。詳細については、AWS Organizations のドキュメントの「許可に対する SCP の影響」 を参照してください。これらの例外を検出するためのセキュリティコントロールを実装します。

アーキテクチャ

ターゲットテクノロジースタック

- AWS アカウントまたは AWS Organizations の OU に適用される SCP
- 次の IAM ロールは:
  - `AutomationAdminRole` — SCPの実装後にサブネットタグを変更し、VPC リソースを作成するために使用されます
  - `TestAdminRole` — SCP が、管理者権限を持つプリンシパルを含む他の IAM プリンシパルが、`AutomationAdminRole` 向けのアクションを実行することを妨げているかどうかをテストするために使用されます

ターゲットアーキテクチャ

1. ターゲットアカウントに `AutomationAdminRole` IAMロールを作成します。このロールにはネットワークリソースを管理する権限があります。このロール専用の以下の権限に注意します。
   - このロールは VPC とパブリックサブネットを作成できます。
   - このロールはターゲットサブネットのタグアサインを変更できます。
   - このロールはその自らの権限を管理できます。
2. AWS Organizations では、ターゲットの AWS アカウントまたは OU に SCP を適用します。サンプルポリシーについて、このパターンの「追加情報」 を参照してください。

3. CI/CD パイプライン内のユーザーまたはツールは、AutomationAdminRoleのロールを引き受けて、 SubnetTypeのタグをターゲットサブネットに適用します。
4. 他の IAM ロールを引き受けることで、組織の IAM プリンシパルは、ターゲットサブネットの NAT ゲートウェイ、およびルートテーブルなどの AWS アカウントで許可されているその他のネットワークリソースを管理できます。IAMポリシーを使用して、これらの許可を与します。詳細については、「Amazon VPCの識別とアクセス管理」を参照してください。

自動化とスケール

パブリックサブネットを保護するには、対応する「AWS タグ」 を適用する必要があります。SCP が適用された後、承認済のユーザーが SubnetType:IFA タグを持つサブネットに作成できる Amazon EC2 リソースの種類は NAT ゲートウェイだけです(IFA はインターネット向けのアセットを指します)。SCP は、インスタンスや Elastic Network Interface などの、他の Amazon EC2 リソースの作成を阻止します。これらのタグがパブリックサブネットに正しく適用されるように、AutomationAdminRole のロールを引き受ける CI/CD パイプラインを使用して VPC リソースを作成することをお勧めします。

ツール

AWS サービス

- 「AWS Identity and Access Management (IAM)」は、AWS リソースへのアクセスを安全に管理し、誰が認証され、使用する権限があるかを制御するのに役立ちます。
- AWS Organizations は、作成して一元管理している複数の AWS アカウントを 1 つの組織に統合するためのアカウント管理サービスです。AWS Organizations では、サービスコントロールポリシー (SCP) は、組織のアクセス許可の管理に使用できる組織ポリシーの一種です。
- Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) を使用すると、定義した仮想ネットワーク内で AWS リソースを起動できます。この仮想ネットワークは、お客様自身のデータセンターで運用されていた従来のネットワークに似ていますが、AWS のスケーラブルなインフラストラクチャを使用できるというメリットがあります。

エピック

SCP を適用します

タスク	説明	必要なスキル
テスト管理者ロールを作成します。	管理者アカウントで、`TestAdminRole` という名前の IAM ロールを作成します。AdministratorAccess AWS マネージド IAM ポリシーを新しいロールにアタッチします。手順については、IAM ドキュメントの「IAM ユーザーにアクセス許可を委任するロールの作成」を参照してください。	AWS 管理者
自動化管理者ロールを作成します。	1. 管理者アカウントで、`AutomationAdminRole` という名前の IAM ロールを作成します。 2. AdministratorAccess AWS マネージド IAM ポリシーを新しいロールにアタッチします。 以下は、`111122223333` アカウントからのロールをテストするために使用できる、信頼ポリシーの例です。 `{ "Version": "2012-10-17", "Statement": [ {`	AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	"Effect": "Allow", "Principal": { "AWS": ["arn:aws:iam::111122223333:root"] }, "Action": "sts:AssumeRole", "Condition": {} }] }	
SCP を作成して添付します。	1. 「追加情報」 セクションにあるサンプルコードを使用して、セキュリティコントロールポリシーを作成します。手順については、AWS Organizations ドキュメントの「SCP の作成」 を参照してください。 2. SCP をターゲット AWS アカウントまたは OU にアタッチします。手順については、AWS Organizations のドキュメントの「サービスコントロールポリシーのアタッチとデタッチ」 を参照してください。	AWS 管理者

SCP をテストします

タスク	説明	必要なスキル
VPC またはサブネットを作成します。	1. ターゲット AWS の `TestAdminRole` アカウントでロールを引き受けます。 2. VPC を作成するか、既存の VPC に新しいパブリックサブネットを作成してみます。手順については、Amazon VPC ドキュメントの「VPC、サブネット、他の VPC リソースを作成」を参照してください。これらのリソースは作成できないはずです。 3. `AutomationAdminRole` のロールを引き受けて、前のステップをやり直します。これでネットワークリソースを作成できます。	AWS 管理者
タグを管理します。	1. ターゲット AWS の `TestAdminRole` アカウントでロールを引き受けます。 2. 使用可能なパブリックサブネットに `SubnetType:IFA` タグを追加します。このタグは追加できるはずです。AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI)を介してタグを追加する方法の手順	AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	は、AWS CLI コマンドリファレンスの「create-tags」 を参照してください。 3. 認証情報を変更することなく、このサブネットにアサインされた SubnetType:IFA のタグを変更します。このタグは変更できないはずです。 4. AutomationAdminRole のロールを引き受けて、前のステップをやり直します。このロールは、このタグを追加したり変更したりできるはずです。	

タスク	説明	必要なスキル
ターゲットサブネットでリソースをデプロイします。	1. `TestAdminRole` の ロールを引き受けます。 2. `SubnetType:IFA` のタグが付けられたパブリックサブネットの場合、EC2 インスタンスを作成してみてください。手順については、Amazon EC2 ドキュメントの「インスタンスの起動」を参照してください。このサブネットでは、NAT ゲートウェイ以外の Amazon EC2 リソースを作成、変更、削除ができないはずです。 3. 同じサブネット内に、NAT ゲートウェイを作成します。手順については、Amazon VPC ドキュメントの「NAT ゲートウェイの作成」 を参照してください。このサブネットでは NAT ゲートウェイの作成、変更、削除ができるはずです。	AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
AutomationAdminRole ロールを管理します。	1. TestAdminRole のロールを引き受けます。 2. AutomationAdminRole のロールを変更してみます。手順については、IAM ドキュメントの「ロールの変更」を参照してください。このロールは変更できないはずです。 3. AutomationAdminRole のロールを引き受けて、前のステップをやり直します。これでロールを変更できます。	AWS 管理者

クリーンアップ

タスク	説明	必要なスキル
デプロイされたリソースをクリーンアップします。	1. AWS アカウントまたは OU から SCP をデタッチします。手順については、AWS Organizations ドキュメントの「SCP のデタッチ」を参照してください。 2. SCP を削除します。手順については、「SCP の削除」(AWS Organizations ドキュメント) を参照してください。 3. AutomationAdminRole のロールと TestAdminRole のロールを削除しま	AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	す。手順については、IAM ドキュメントの「ロールの削除」 を参照してください。 4. このソリューション用に作成した VPC やサブネットなどのネットワークリソースをすべて削除します。	

関連リソース

AWS ドキュメント

- SCP のアタッチとデタッチ
- SCP の作成、更新、削除
- AWS Config を使用して、パブリックサブネットに属性ベースのアクセス制御をデプロイする
- 「発見的コントロール」
- 「サービス認可リファレンス」
- 「AWS リソースへのタグ付け」
- 「AWS 向けの ABAC とは?」

「追加の AWS リファレンス」

- 「AWS Organizations のサービスコントロールポリシーを使用して、認可に使われるリソースタグを保護」 (AWS ブログ記事)

追加情報

以下のサービスコントロールポリシーは、このアプローチを組織でテストするために使用できる例です。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
```

```
    {
      "Sid": "DenyVPCActions",
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "ec2:CreateVPC",
        "ec2:CreateRoute",
        "ec2:CreateSubnet",
        "ec2:CreateInternetGateway",
        "ec2:DeleteVPC",
        "ec2:DeleteRoute",
        "ec2:DeleteSubnet",
        "ec2:DeleteInternetGateway"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:ec2:*:*:*"
      ],
      "Condition": {
        "StringNotLike": {
          "aws:PrincipalARN": ["arn:aws:iam::*:role/AutomationAdminRole"]
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "AllowNATGWOnIFASubnet",
      "Effect": "Deny",
      "NotAction": [
        "ec2:CreateNatGateway",
        "ec2:DeleteNatGateway"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*"
      ],
      "Condition": {
        "ForAnyValue:StringEqualsIfExists": {
          "aws:ResourceTag/SubnetType": "IFA"
        },
        "StringNotLike": {
          "aws:PrincipalARN": ["arn:aws:iam::*:role/AutomationAdminRole"]
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "DenyChangesToAdminRole",
      "Effect": "Deny",
```

```
      "NotAction": [
        "iam:GetContextKeysForPrincipalPolicy",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "iam:ListInstanceProfilesForRole",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListRoleTags"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:iam::*:role/AutomationAdminRole"
      ],
      "Condition": {
        "StringNotLike": {
          "aws:PrincipalARN": ["arn:aws:iam::*:role/AutomationAdminRole"]
        }
      }
    }
  ]
}
```

CA 証明書の有効期限が切れる Amazon RDS および Aurora データベースのインスタンスを検出する

Amazon Web Services、Stephen DiCato、Eugene Shifer

概要

セキュリティのベストプラクティスとして、アプリケーションサーバーとリレーショナルデータベース間で転送中のデータを暗号化することをお勧めします。SSL または TLS を使用して、データベース (DB) インスタンスまたはクラスターへの接続を暗号化できます。これらのプロトコルは、アプリケーションとデータベース間の機密性、完全性、信頼性を確保するのに役立ちます。データベースでは、認証局 (CA) によって発行され、サーバー ID 検証を実行するために使用されるサーバー証明書を使用します。SSL または TLS は、デジタル署名を検証し、証明書の有効期限が切れていないことを確認することにより、証明書の信頼性を検証します。

では AWS マネジメントコンソール、Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) と Amazon Aurora は、証明書の更新を必要とする DB インスタンスに関する通知を提供します。ただし、これらの通知を確認するには、それぞれにログイン AWS アカウント し、それぞれの のサービスコンソールに移動する必要があります AWS リージョン。で組織として管理 AWS アカウント されている多くの で証明書の有効性を評価する必要がある場合、このタスクはより複雑になりますAWS Organizations。

このパターンで提供される Infrastructure as Code (IaC) をプロビジョニングすることで、 AWS アカウント または AWS 組織内のすべての Amazon RDS および Aurora DB インスタンスの期限切れの CA 証明書を検出できます。AWS CloudFormation テンプレートは、 AWS Config ルール、 AWS Lambda 関数、および必要なアクセス許可をプロビジョニングします。スタックとして単一のアカウントにデプロイすることも、スタックセットとして AWS 組織全体にデプロイすることもできます。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブな AWS アカウント
- 単一の AWS アカウントにデプロイする場合:
  - CloudFormation スタックを作成するアクセス許可があることを確認します。
  - ターゲットアカウントで を有効にします AWS Config 。
  - (オプション) ターゲットアカウントで を有効にします AWS Security Hub CSPM 。

- AWS 組織にデプロイする場合:
  - CloudFormation スタックセットを作成するアクセス許可があることを確認します。
  - AWS Organizations 統合で Security Hub CSPM を有効にします。
  - このソリューションをデプロイするアカウントで を有効にします AWS Config 。
  - を AWS Config および Security Hub CSPM の委任管理者 AWS アカウント として指定します。

制限事項

- Security Hub CSPM が有効になっていない個々のアカウントにデプロイする場合は、 AWS Config を使用して検出結果を評価できます。
- AWS Config および Security Hub CSPM の委任管理者を持たない組織にデプロイする場合は、個々のメンバーアカウントにログインして結果を表示する必要があります。
- AWS Control Tower を使用して組織内のアカウントを管理および管理する場合は、 AWS Control Tower (CfCT) のカスタマイズを使用して、このパターンで IaC をデプロイします。CloudFormation AWS Control Tower コンソールを使用すると、ガードレールから設定ドリフトが作成され、組織単位 (OUs) またはマネージドアカウントを再登録する必要があります。
- 一部の AWS のサービス は では使用できません AWS リージョン。サービスを利用できるリージョンを確認するには、「サービスエンドポイントとクォータ」ページを参照し、サービスのリンクを選択してください。

アーキテクチャ

個人へのデプロイ AWS アカウント

次のアーキテクチャ図は、単一の 内の AWS リソースのデプロイを示しています AWS アカウント。これは、CloudFormation コンソールから直接 CloudFormation テンプレートを使用して実装されます。Security Hub CSPM が有効になっている場合は、 AWS Config または Security Hub CSPM のいずれかで結果を表示できます。Security Hub CSPM が有効になっていない場合は、 AWS Config コンソールでのみ結果を表示できます。

図表に示す内容は以下のステップです。

1. CloudFormation スタックを作成します。これにより、Lambda 関数と AWS Config ルールがデプロイされます。ルールと関数の両方が、 AWS Config および ログでリソース評価を発行するために必要な AWS Identity and Access Management (IAM) アクセス許可で設定されます。

2. この AWS Config ルールは検出評価モードで動作し、24 時間ごとに実行されます。
3. Security Hub CSPM はすべての AWS Config 検出結果を受け取ります。
4. 検出結果は、アカウントの設定に応じて AWS Config、Security Hub CSPM または で表示できます。

AWS 組織にデプロイする

次の図は、 AWS Organizations および を通じて管理される複数のアカウントにわたる証明書の有効期限の評価を示しています AWS Control Tower。CfCT を使用して CloudFormation テンプレートをデプロイします。評価結果は、委任管理者アカウントの Security Hub CSPM に一元化されます。図に示す AWS CodePipeline ワークフローは、CfCT デプロイ中に発生するバックグラウンドステップを示しています。

図表に示す内容は以下のステップです。

1. CfCT の設定に応じて、管理アカウントで IaC を リポジトリにプッシュするか、IaC の圧縮 (ZIP) ファイルを Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットにアップロードします。 AWS CodeCommit
2. CfCT パイプラインはファイルを解凍し、cfn-nag (GitHub) チェックを実行し、CloudFormation スタックセットとしてデプロイします。
3. CfCT マニフェストファイルで指定された設定に応じて、CloudFormation StackSets はスタックを個々のアカウントまたは指定の OU にデプロイします。これにより、Lambda 関数と AWS Config ルールがターゲットアカウントにデプロイされます。ルールと関数の両方が、 AWS Config および ログでリソース評価を発行するために必要な IAM アクセス許可で設定されます。
4. この AWS Config ルールは検出評価モードで動作し、24 時間ごとに実行されます。
5. AWS Config は、すべての検出結果を Security Hub CSPM に転送します。
6. Security Hub CSPM の検出結果は、委任管理者アカウントに集約されます。
7. 結果は、委任管理者アカウントの Security Hub CSPM で表示できます。

ツール

AWS のサービス

- AWS CloudFormation は、 AWS リソースをセットアップし、迅速かつ一貫してプロビジョニングし、 AWS アカウント および リージョン全体のライフサイクルを通じてリソースを管理するのに役立ちます。
- AWS Config は、 内のリソースの詳細ビュー AWS アカウント と設定方法を提供します。リソースがどのように相互に関連しているか、またそれらの構成が時間の経過とともにどのように変化したかを特定するのに役立ちます。An AWS Config rule は、リソースの理想的な構成設定を定義し、 AWS リソースがルールの条件に準拠しているかどうかを評価 AWS Config できます。
- AWS Control Tower は、規範的なベストプラクティスに従って、 AWS マルチアカウント環境のセットアップと管理に役立ちます。AWS Control Tower (CfCT) のカスタマイズは、 AWS Control Tower ランディングゾーンをカスタマイズし、 AWS ベストプラクティスとの整合性を保つのに役立ちます。カスタマイズは、CloudFormation テンプレートとサービスコントロールポリシー (SCP) で実装されます。
- AWS Lambda は、サーバーのプロビジョニングや管理を行うことなくコードを実行できるコンピューティングサービスです。必要に応じてコードを実行し、自動的にスケーリングするため、課金は実際に使用したコンピューティング時間に対してのみ発生します。
- AWS Organizations は、作成して一元管理する AWS アカウント 組織に複数の を統合するのに役立つアカウント管理サービスです。
- AWS Security Hub CSPM は、 のセキュリティ状態の包括的なビューを提供します AWS。また、セキュリティ業界標準とベストプラクティスに照らして AWS 環境を確認するのにも役立ちます。

その他のツール

- 「Python」は汎用のコンピュータープログラミング言語です。

コードリポジトリ

このパターンのコードは、GitHub の「Detect Amazon RDS instances with expiring CA certificates」リポジトリで入手できます。

ベストプラクティス

次のリソースのベストプラクティスに従うことをお勧めします。

- を使用した組織単位のベストプラクティス AWS Organizations (AWS クラウド運用と移行ブログ)
- AWS Control Tower で を使用して初期基盤を確立するためのガイダンス AWS (AWS ソリューションライブラリ)

- AWS Control Tower リソースの作成と変更に関するガイダンス (AWS Control Tower ドキュメント)
- CfCT デプロイに関する考慮事項 (AWS Control Tower ドキュメント)

エピック

ソリューションとコードを確認する

タスク	説明	必要なスキル
デプロイ戦略を決定します。	ソリューションとコードを確認して、 AWS 環境にデプロイする方法を決定します。単一のアカウントまたは AWS 組織にデプロイするかどうかを決定します。	アプリ所有者、AWS 全般
リポジトリをクローンする。	次のコマンドを入力して、「Detect Amazon RDS instances with expiring CA certificates」リポジトリのクローンを作成します。 `git clone https://github.com/aws-samples/config-rds-ca-expiry.git`	アプリ開発者、アプリオーナー
Python バージョンを検証する。	1. クローンされたリポジトリの最上位ディレクトリに移動します。 `cd config-rds-ca-expiry` 2. config-rds-ca-expiry.yaml を開きます。	アプリ開発者、アプリオーナー

タスク	説明	必要なスキル
	3. `CertExpirationCheckLambdaFunction` リソースで、Python バージョンがターゲット AWS リージョンに適合していることを確認します。デフォルトでは、この関数は Python 3.12 を使用します。詳細については、「AWS Lambda が Python 3.12 のサポートを追加」を参照してください。必要に応じて、Python バージョンを更新します。 4. config-rds-ca-expiry.yaml を保存して閉じます。	

解決策をデプロイする

タスク	説明	必要なスキル
CloudFormation のテンプレートをデプロイします。	CloudFormation テンプレートを AWS 環境にデプロイします。次のいずれかを行います。 • 単一の にデプロイする場合は AWS アカウント、「スタックの作成」の手順に従います。 • によって管理されていない組織にデプロイする場合は AWS Control Tower、「スタックセットを作成する」の手順に従います。	アプリ開発者、AWS 管理者、AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル
	• が管理する組織にデプロイする場合は AWS Control Tower、「独自のカスタマイズを構築する」の手順を参照してください。	
デプロイメントを確認する。	CloudFormation コンソールで、スタックまたはスタックセットが正常にデプロイされていることを確認します。	AWS 管理者、アプリ所有者

検出結果を確認する

タスク	説明	必要なスキル
AWS Config ルールの検出結果を表示します。	Security Hub CSPM で、次の操作を実行して個々の検出結果のリストを表示します。 1. Security Hub CSPM コンソールを開きます。 2. ナビゲーションペインで 調査検出結果 を選択します。 3. [フィルターの追加] ボックスに、次のフィルターを追加します。 • コンプライアンスのステータスは `FAILED` • タイトルは `rds-has-expiring-ca` 4. [Apply] (適用) を選択します。	AWS 管理者、AWS システム管理者、クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル
	Security Hub CSPM で、以下を実行して、グループ化された検出結果の合計のリストを表示します AWS アカウント。 1. Security Hub CSPM コンソールを開きます。 2. ナビゲーションペインで、[Insights] (インサイト) を選択します。 3. [インサイトの作成] を選択します。 4. インサイトのグループ化属性を選択するには: a. 検索ボックスを選択して、フィルターオプションを表示します。 b. [Group by] (グループ化の条件) を選択します。 c. [AwsAccountId] を選択します。 d. [Apply] (適用) を選択します。 5. [フィルターの追加] ボックスに、次のフィルターを追加します。 • タイトルは `rds-has-expiring-ca` • コンプライアンスのステータスは `FAILED` 6. [インサイトの作成] を選択します。	

タスク	説明	必要なスキル
	7. [インサイトの名前] を入力し、[インサイトの作成] を選択します。 結果のリスト AWS Configを表示するには、 AWS Config ドキュメントの「コンプライアンス情報と評価結果の表示」の手順に従います。	

トラブルシューティング

問題	ソリューション
CloudFormation スタックセットの作成または削除が失敗する	AWS Control Tower がデプロイされると、必要なガードレールが適用され、 AWS Config アグリゲータとルールの制御が引き受けられます。これには、CloudFormation による直接的な変更の防止が含まれます。関連するすべてのリソースを含め、この CloudFormation テンプレートを適切にデプロイまたは削除するには、CfCT を使用する必要があります。
CfCT で CloudFormation テンプレートを削除できない	マニフェストファイルで必要な変更を行い、テンプレートファイルを削除した後も CloudFormation テンプレートが残っている場合は、マニフェストファイルに `enable_stack_set_deletion` パラメータが記述されていて、値が `false` に設定されていることを確認します。詳細については、CfCT ドキュメントの「Delete a stack set」を参照してください。

関連リソース

- SSL/TLS を使用した DB インスタンスまたはクラスターへの接続の暗号化 (Amazon RDS ドキュメント)
- AWS Config カスタムルール (AWS Config ドキュメント)

Step Functions を使用して IAM アクセスアナライザーで IAM ポリシーを動的に生成

Thomas Scott、Koen van Blijderveen、Adil El Kanabi、Rafal Pawlaszek、Amazon Web Services

概要

最小特権は、タスクを実行するために最低限必要な権限を付与する際の、セキュリティのベストプラクティスです。既にアクティブな Amazon Web Services (AWS) アカウントに最小特権アクセスを実装するのは難しい場合があります。なぜなら、権限を変更してユーザーが職務を遂行することを意図せずにブロックしたくないからです。 AWS Identity and Access Management (IAM) ポリシーの変更を実装する前に、アカウントユーザーが実行しているアクションとリソースを理解しておく必要があります。

このパターンは、チームの生産性を妨げたり低下させたりすることなく、最小特権アクセスの原則を適用できるように設計されています。IAM Access Analyzer と を使用して、アカウントで現在実行されているアクションに基づいて、ロールのup-to-date IAM ポリシーを動的 AWS Step Functions に生成する方法について説明します。新しいポリシーは、現在のアクティビティを許可する一方で、不必要で昇格された権限は削除するように設計されています。生成されたポリシーは、許可ルールと拒否ルールを定義することでカスタマイズでき、ソリューションはカスタムルールを統合します。

このパターンには、 AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) または HashiCorp CDK for Terraform (CDKTF) を使用してソリューションを実装するためのオプションが含まれています。その後、継続的インテグレーションと継続的デリバリー (CI/CD) パイプラインを使用して、新しいポリシーをロールに関連付けることができます。マルチアカウントアーキテクチャを使用している場合は、ロールの更新された IAM ポリシーを生成する任意のアカウントにこのソリューションをデプロイして、 AWS クラウド 環境全体のセキュリティを強化できます。

前提条件と制限

前提条件

- AWS CloudTrail 証跡が有効になってい AWS アカウント るアクティブな 。
- 以下に対する IAM 権限:
  - Step Functions ワークフローを作成してデプロイします。詳細については、「Actions, resources, and condition keys for AWS Step Functions」(Step Functions ドキュメント) を参照してください。

  - AWS Lambda 関数を作成します。詳細については、「実行ロールおよびユーザーアクセス許可」(Lambda ドキュメント) を参照してください。
  - IAM ロールを作成します。詳細については、「ロールを作成して、IAM ユーザーにアクセス許可を委任する」(IAM ドキュメント)を参照してください。
- npm がインストールされています。詳細については、「Node.js と npm のダウンロードとインストール」 (npm ドキュメント) を参照してください。
- このソリューションを AWS CDK (オプション 1) でデプロイする場合:
  - AWS CDK Toolkit、インストールおよび設定済み。詳細については、「 のインストール AWS CDK (AWS CDK ドキュメント) 」を参照してください。
- このソリューションを CDKTF でデプロイ (オプション 2):
  - CDKTF がインストールされ、設定されています。詳細については、「Terraform 用 CDK のインストール」(CDKTF ドキュメント)」を参照してください。
  - Terraform がインストールされ、設定されています。詳細については、「使用の開始」(Terraform ドキュメント) を参照してください。
- AWS Command Line Interface (AWS CLI) ローカルにインストールされ、 用に設定されています AWS アカウント。詳細については、「 の最新バージョンのインストールまたは更新 AWS CLI (AWS CLI ドキュメント) 」を参照してください。

制限事項

- このパターンでは、新しい IAM ポリシーはロールには適用されません。このソリューションの最後に、新しい IAM ポリシーが AWS CodeCommit リポジトリに保存されます。CI/CD パイプラインを使用して、アカウント内のロールにポリシーを適用できます。

アーキテクチャ

ターゲットアーキテクチャ

1. 定期的にスケジュールされる Amazon EventBridge イベントルールにより、Step Functions のワークフローが開始されます。この再生スケジュールは、このソリューションの設定の一環として定義します。
2. Step Functions ワークフローでは、Lambda 関数が CloudTrail ログのアカウントアクティビティを分析するときに使用する日付範囲を生成します。

3. 次のワークフローステップでは IAM アクセスアナライザー API を呼び出し、ポリシーの生成を開始します。
4. IAM Access Analyzer は、セットアップ時に指定したロールの Amazon リソースネーム (ARN) を使用して、指定された日付レート内のアクティビティについて CloudTrail ログを分析します。アクティビティに基づいて、IAM Access Analyzer は、指定された日付範囲にロールが使用するアクションとサービスのみを許可する IAM ポリシーを生成します。このステップが完了すると、ジョブ ID が生成されます。
5. 次のワークフローステップでは、30 秒ごとにジョブ ID がチェックされます。ジョブ ID が検出されると、このステップではジョブ ID を使用して IAM Access Analyzer API を呼び出し、新しい IAM ポリシーを取得します。IAM アクセスアナライザーはポリシーを JSON ファイルとして返します。
6. 次のワークフローステップでは、<IAM ロール名>/policy.json ファイルを Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットに配置します。この S3 バケットは、このソリューションの設定の一環として定義します。
7. Amazon S3 イベント通知は Lambda 関数を開始します。
8. Lambda 関数は S3 バケットからポリシーを取得し、allow.json ファイルと deny.json ファイルで定義したカスタムルールを統合し、更新されたポリシーを CodeCommit にプッシュします。このソリューションの設定の一部として、CodeCommit リポジトリ、ブランチ、およびフォルダパスを定義します。

ツール

AWS のサービス

- AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) は、コードで AWS クラウド インフラストラクチャを定義およびプロビジョニングするのに役立つソフトウェア開発フレームワークです。
- AWS CDK Toolkit は、 AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) アプリの操作に役立つコマンドラインクラウド開発キットです。
- AWS CloudTrail は、 のガバナンス、コンプライアンス、運用リスクを監査するのに役立ちます AWS アカウント。
- AWS CodeCommit は、独自のソースコントロールシステムを管理しなくても、Git リポジトリを非公開で保存および管理できるバージョン管理サービスです。
- AWS Command Line Interface (AWS CLI) は、コマンドラインシェルのコマンド AWS のサービスを使用して を操作するのに役立つオープンソースツールです。

- AWS Identity and Access Management (IAM) は、誰を認証し、誰に使用する権限を付与するかを制御することで、 AWS リソースへのアクセスを安全に管理するのに役立ちます。このパターンは 「IAM の特徴量である IAM Access Analyzer」 を使用して CloudTrail ログを分析して IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) が使用しているアクションとサービスを特定し、そのアクティビティに基づいて IAM ポリシーを生成します。
- AWS Lambda は、サーバーのプロビジョニングや管理を行うことなくコードを実行できるコンピューティングサービスです。必要に応じてコードを実行し、自動的にスケーリングするため、課金は実際に使用したコンピューティング時間に対してのみ発生します。
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、任意の量のデータを保存、保護、取得する上で役立つクラウドベースのオブジェクトストレージサービスです。
- AWS Step Functions は、 AWS Lambda 関数と他の を組み合わせてビジネスクリティカルなアプリケーション AWS のサービス を構築するのに役立つサーバーレスオーケストレーションサービスです。このパターンでは、Step Functions の「AWS SDK サービス統合」を使用して、ワークフローからサービス API アクションを呼び出します。

その他のツール

- 「CDK for Terraform (CDKTF)」は、Python や Typescript などの一般的なプログラミング言語を使用して、Infrastructure as Code (IaC) として定義するのに役立ちます。
- 「Lerna」は、同じリポジトリから複数の JavaScript または TypeScript パッケージを管理および公開するためのビルドシステムです。
- Node.js は、スケーラブルなネットワークアプリケーションを構築するために設計された、イベント駆動型の JavaScript ランタイム環境です。
- 「npm」は Node.js 環境で動作するソフトウェアレジストリで、パッケージの共有や借用、プライベートパッケージのデプロイ管理に使用されます。

コードリポジトリ

このパターンのコードは、GitHub「Automated IAM Access Analyzer ロールポリシージェネレーター」リポジトリにあります。

エピック

デプロイの準備

タスク	説明	必要なスキル
リポジトリを複製します。	以下のコマンドは、「Automated IAM Access Analyzer Role Policy Generator」(GitHub) リポジトリをクローンします。 `git clone https://github.com/aws-samples/automated-iam-access-analyzer.git`	アプリ開発者
Lerna をインストールします。	以下のコマンドで Lerna をインストールします。 `npm i -g lerna`	アプリ開発者

依存関係を設定します。	次のコマンドでリポジトリの依存関係をインストールします。
	`cd automated-iam-access-analyzer/`
	`npm install && npm run bootstrap`
		アプリ開発者

コードをビルドします。	次のコマンドは、Lambda 関数の zip パッケージをテスト、ビルド、準備します。
	`npm run test:code`
	`npm run build:code`
		アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
	`npm run pack:code`	
コンストラクトをビルドします。	次のコマンドは、 AWS CDK と CDKTF の両方のインフラストラクチャ合成アプリケーションを構築します。 `npm run build:infra`	
任意のカスタム権限を設定します。	複製したリポジトリの repo フォルダで allow.json ファイルと deny.json ファイルを編集して、ロールのカスタム権限を定義します。allow.json ファイルと deny.json ファイルに同じ権限が含まれている場合は、拒否権限が適用されます。	AWS 管理者、アプリ開発者

オプション 1 – を使用してソリューションをデプロイする AWS CDK

タスク	説明	必要なスキル
AWS CDK スタックをデプロイします。	次のコマンドは、 を介してインフラストラクチャをデプロイします AWS CloudFormation。以下のパラメータを指定します。 • <NAME_OF_ROLE> — 新しいポリシーを作成している IAM ロールの ARN。 • <TRAIL_ARN> — ロールアクティビティが保存され	アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル

	ている CloudTrail トレイルの ARN。
	• <CRON_EXPRESSION_TO_RUN_SOLUTION> — ポリシーの再生スケジュールを定義する Cron 式。Step Functions ワークフローはこのスケジュールで実行されます。
	• <TRAIL_LOOKBACK> — ロールの権限を評価する際に履歴を振り返る期間 (日単位) 。
	
	`cd infra/cdk`
	`cdk deploy –-parameters roleArn=<NAME_OF_ROLE> \`
	`–-parameters trailArn=<TRAIL_ARN> \`
	`--parameters schedule=<CRON_EXPRESSION_TO_RUN_SOLUTION> \`
	`[ --parameters trailLookBack=<TRAIL_LOOKBACK> ]`
	
	Note
	角かっこはオプションパラメータを表します。	

タスク	説明	必要なスキル
(オプション) 新しいポリシーが適用されるまでお待ちください。	トレイルにそのロールの履歴アクティビティが妥当な量含まれていない場合は、IAM Access Analyzer が正確なポリシーを生成するのに十分なアクティビティがログされていることを確認するまでお待ちください。ロールがアカウント内で一定期間アクティブになっていれば、この待機期間は必要ない可能性があります。	AWS 管理者
生成されたポリシーを手動で確認します。	CodeCommit リポジトリで、生成された <ROLE_ARN >.json ファイルを確認して、許可権限と拒否権限がロールに適していることを確認します。	AWS 管理者

オプション 2 — CDKTF を使用してソリューションをデプロイ

タスク	説明	必要なスキル
Terraform テンプレートを合成します。	以下のコマンドは Terraform テンプレートを合成します。 `lerna exec cdktf synth --scope @aiaa/tfm`	アプリ開発者
Terraform テンプレートをデプロイします。	次のコマンドは、CDKTF で定義されているインフラストラクチャが格納されているディレクトリに移動します。	アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル

	`cd infra/cdktf`
	
	次のコマンドは、インフラストラクチャをターゲットにデプロイします AWS アカウント。以下のパラメータを指定します。
	
	• `<account_ID>` — ターゲットアカウントの ID。
	• `<region>` - ターゲット AWS リージョン。
	• `<selected_role_ARN>` — 新しいポリシーを作成している IAM ロールの ARN。
	• `<trail_ARN>` — ロールアクティビティが保存されている CloudTrail トレイルの ARN。
	• `<schedule_expression>` — ポリシーの再生スケジュールを定義する Cron 式。Step Functions ワークフローはこのスケジュールで実行されます。
	• `<trail_look_back>` — ロールの権限を評価する際に履歴を振り返る期間 (日単位) 。
	
	`TF_VAR_accountId=< account_ID> \`	

タスク	説明	必要なスキル
	TF_VAR_region=<region> \ TF_VAR_roleArns=<selected_role_ARN> \ TF_VAR_trailArn=<trail_ARN> \ TF_VAR_schedule=<schedule_expression> \ [TF_VAR_trailLookBack=<trail_look_back>] \ cdktf deploy **Note** 角かっこはオプションパラメータを表します。	
(オプション) 新しいポリシーが適用されるまでお待ちください。	トレイルにそのロールの履歴アクティビティが妥当な量含まれていない場合は、IAM Access Analyzer が正確なポリシーを生成するのに十分なアクティビティがログされていることを確認するまでお待ちください。ロールがアカウント内で一定期間アクティブになっていれば、この待機期間は必要ない可能性があります。	AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
生成されたポリシーを手動で確認します。	CodeCommit リポジトリで、生成された <ROLE_ARN >.json ファイルを確認して、許可権限と拒否権限がロールに適していることを確認します。	AWS 管理者

関連リソース

AWS リソース

- 「IAM Access Analyzer エンドポイントとクォータ」
- の設定 AWS CLI
- の開始方法 AWS CDK
- 「最小特権のアクセス許可」

その他のリソース

- 「Terraform 用 CDK」 (Terraform ウェブサイト)

AWS CloudFormation テンプレートを使用して Amazon GuardDuty を条件付きで有効にする

Amazon Web Services、Ram Kandaswamy

概要

AWS CloudFormationは、Infrastructure as Code (IaC) ツールであり、テンプレートベースのデプロイを通じて AWS リソースを管理するのに役立ちます。CloudFormation は通常、 AWS リソースの管理に使用されます。Amazon GuardDuty AWS のサービスなどの を有効にするために使用すると、固有の課題が発生する可能性があります。GuardDuty は、悪意のあるアクティビティや不正な動作 AWS アカウント について を継続的にモニタリングする脅威検出サービスです。複数回作成できる一般的なリソースとは異なり、GuardDuty はアカウントおよび ごとに 1 回有効にする必要があるサービスです AWS リージョン。従来の CloudFormation 条件は静的な値の比較のみをサポートしているため、GuardDuty などのサービスの現在の状態を確認することは困難です。既にアクティブなアカウントで CloudFormation を介して GuardDuty を有効にしようとすると、スタックのデプロイは失敗します。これにより、マルチアカウント環境を管理している DevOps チームに運用上の課題が生じる可能性があります。

このパターンは、この課題に対するソリューションを導入します。AWS Lambda 関数によってバックアップされた CloudFormation カスタムリソースを使用して、動的状態チェックを実行します。条件付きロジックは、GuardDuty がまだ有効になっていない場合にのみ有効にします。スタック出力を使用して、将来の参照用に GuardDuty ステータスを記録します。

このパターンに従うことで、クリーンで予測可能な CloudFormation スタックオペレーションを維持しながら、 AWS インフラストラクチャ全体の GuardDuty デプロイを自動化できます。このアプローチは、次のような組織にとって特に重要です。

- IaC AWS アカウント による複数の の管理
- セキュリティサービスを大規模に実装する
- べき等インフラストラクチャのデプロイを要求する
- セキュリティサービスのデプロイの自動化

前提条件と制限

前提条件

- アクティブな AWS アカウント
- CloudFormation スタックを作成、更新、削除するアクセス許可を持つ AWS Identity and Access Management (IAM) ロール
- AWS Command Line Interface (AWS CLI)、インストールおよび設定済み

制限事項

AWS アカウント または で GuardDuty を手動で無効にした場合 AWS リージョン、このパターンではそのターゲットアカウントまたはリージョンの GuardDuty は有効になりません。

アーキテクチャ

ターゲットテクノロジースタック

このパターンでは、Infrastructure as Code (IaC) に CloudFormation を使用しています。Lambda 関数に支えられた CloudFormation カスタムリソースを使用して、動的なサービス有効化機能を実現します。

ターゲットアーキテクチャ

以下の大まかなアーキテクチャ図は、CloudFormation テンプレートをデプロイして GuardDuty を有効にするプロセスを示しています。

1. CloudFormation テンプレートをデプロイして CloudFormation スタックを作成します。
2. スタックは IAM ロールと Lambda 関数を作成します。
3. Lambda 関数は IAM ロールを引き受けます。
4. ターゲットで GuardDuty がまだ有効になっていない場合 AWS アカウント、Lambda 関数はそれを有効にします。

自動化とスケール

AWS CloudFormation StackSet 機能を使用して、このソリューションを複数の AWS アカウント と に拡張できます AWS リージョン。詳細については、CloudFormation ドキュメントのAWS CloudFormation StackSets の使用」を参照してください。

ツール

- AWS Command Line Interface (AWS CLI) は、コマンドラインシェルのコマンド AWS のサービスを通じて を操作するのに役立つオープンソースツールです。
- AWS CloudFormation は、 AWS リソースをセットアップし、迅速かつ一貫してプロビジョニングし、 AWS アカウント および リージョン全体のライフサイクルを通じてリソースを管理するのに役立ちます。
- Amazon GuardDuty は、ログを分析して処理し、 AWS 環境内の予期しないアクティビティや不正なアクティビティの可能性を特定する継続的なセキュリティモニタリングサービスです。
- AWS Identity and Access Management (IAM) は、誰を認証し、誰に使用を許可するかを制御することで、 AWS リソースへのアクセスを安全に管理できます。
- AWS Lambda は、サーバーのプロビジョニングや管理を行うことなくコードを実行できるコンピューティングサービスです。必要に応じてコードを実行し、自動的にスケーリングするため、課金は実際に使用したコンピューティング時間に対してのみ発生します。

エピック

CloudFormation テンプレートを作成し、スタックをデプロイします。

タスク	説明	必要なスキル
コードを Amazon S3 に保存します。	1. このパターンの追加情報セクションで Python コードをコピーします。 2. テキストエディタでコードを貼り付けます。 3. `index.py` という名前でファイルを保存します。 4. Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットに、 ファイルをアップロードします。手順については、Amazon S3 ドキュメントの「オブジェクトの	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	アップロード」を参照してください。	

タスク	説明	必要なスキル
CloudFormation テンプレートを作成します。	1. クラウドフォーメーションコンソールを開きます。 2. 左側のナビゲーションペインで、Infrastructure Composer を選択します。 3. 空のキャンバスが表示されない場合は、新しいプロジェクトを作成します。 4. AWS Lambda 関数をキャンバスにドラッグアンドドロップします。 5. テンプレートビューで、Lambda 関数と ロググループが存在することを確認します。 6. Lambda 関数`Runtime`の を最新バージョンの Python に変更します。 7. `Handler` プロパティの値が であることを確認します。`index.lambda_handler`. 8. Python コードをアップロードした Amazon S3 の場所になるように `CodeUri` プロパティを設定します。値の例は `s3://amzn-s3-demo-bucket/key-name` です。 9. リソースの`Policies`プロパティを追加します。セキュリティのベストプラクティスに従っ	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル

	て、CloudFormation および GuardDuty アクションを許可する最小特権のアクセス許可を提供します。たとえば、ログには AWSLambda Execute 管理ポリシーを使用し、GuardDuty `iam:CreateServiceLinkedRole` にはカスタム を使用できます。
	10.テンプレートビューに移動して、カスタムリソース定義をスニペットに追加します。
	`CheckResourceExist:`
	`  Type: 'Custom::LambdaCustomResource'`
	`  Properties:`
	`  ServiceToken: !GetAtt Function.Arn`
	11.テンプレートを として保存しますsample.yaml 。	

タスク	説明	必要なスキル

CloudFormation スタックを更新する。	1. で AWS CLI、次のコマンドを入力します。これにより、`sample.yaml` ファイルを使用して新しい CloudFormation スタックが作成されます。詳細については、「スタックを作成する」(CloudFormation ドキュメント) を参照してください。
	`aws cloudformation create-stack \ --stack-name guardduty-cf-stack \ --template-body file://sample.yaml`
	2. スタックが正常に作成された AWS CLIことを示す次の値が に表示されることを確認します。スタックの作成に必要な時間はさまざまです。
	`"StackStatus": "CREATE_COMPLETE",`
		AWS DevOps

AWS アカウントで GuardDuty が有効になっていることを確認します。	1. にサインイン AWS マネジメントコンソールし、GuardDuty コンソールを開きます。 2. GuardDuty サービスが有効になっていることを確認します。	クラウド管理者、AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
追加のアカウントまたはリージョンを設定する。	ユースケースに応じて、CloudFormation StackSet 機能を使用して、このソリューションを複数の AWS アカウント と に拡張します AWS リージョン。詳細については、CloudFormation ドキュメントのAWS CloudFormation StackSets の使用」を参照してください。	クラウド管理者、AWS 管理者

関連リソース

リファレンス

- AWS CloudFormation ドキュメント
- AWS Lambda リソースタイプのリファレンス
- CloudFormation リソースタイプ: AWS:IAM::Role
- CloudFormation リソースタイプ: AWS:GuardDuty::Detector
- を使用して AWS サービスプロパティを取得する 4 つの方法 AWS CloudFormation (ブログ記事)

チュートリアルと動画

- Simplify Your Infrastructure Management Using AWS CloudFormation (チュートリアル)
- Amazon GuardDuty と AWS Security Hub CSPM を使用して複数のアカウントを保護する (AWS re:Invent 2020)
- オーサリングのベストプラクティス AWS CloudFormation (AWS re:Invent 2019)
- での脅威検出 AWS: Amazon GuardDuty の概要 (AWS re:Inforce 2019)

追加情報

Python コード

```
import boto3
import os
import json
from botocore.exceptions import ClientError
import cfnresponse
guardduty=boto3.client('guardduty')
cfn=boto3.client('cloudformation')
def lambda_handler(event, context):
    print('Event: ', event)
    if 'RequestType' in event:
      if event['RequestType'] in ["Create","Update"]:
          enabled=False
          try:
            response=guardduty.list_detectors()
            if "DetectorIds" in response and len(response["DetectorIds"])>0:
              enabled="AlreadyEnabled"
            elif "DetectorIds" in response and len(response["DetectorIds"])==0:
              cfn_response=cfn.create_stack(
                StackName='guardduty-cfn-stack',
                TemplateBody='{ "AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
   "Description": "Guard duty creation template",    "Resources":
 { "IRWorkshopGuardDutyDetector": {  "Type": "AWS::GuardDuty::Detector",
 "Properties": {   "Enable": true  }   } } }'
                )
              enabled="True"
          except Exception as e:
              print("Exception: ",e)
          responseData = {}
          responseData['status'] = enabled
          cfnresponse.send(event, context, cfnresponse.SUCCESS, responseData,
 "CustomResourcePhysicalID" )
      elif event['RequestType'] == "Delete":
          cfn_response=cfn.delete_stack(
                  StackName='guardduty-cfn-stack')
          cfnresponse.send(event, context, cfnresponse.SUCCESS, {})
```

Amazon RDS for SQL Server で透過的なデータ暗号化を有効にする

Amazon Web Services、Ranga Cherukuri

概要

Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) for SQL Server で透過的なデータ暗号化 (TDE) を実装して保管中のデータを暗号化する方法。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブな AWS アカウント
- Amazon RDS for SQL Server DB インスタンス

製品バージョン

現在、Amazon RDS は、次の SQL Server バージョンおよびエディションの TDE をサポートしています。

- SQL Server 2016 Enterprise Edition
- SQL Server 2017 Enterprise Edition
- SQL Server 2019: Standard および Enterprise Edition
- SQL Server 2022: Standard および Enterprise Edition

サポート対象のバージョンとエディションに関する最新情報については、Amazon RDS ドキュメントの「SQL Server における透過的なデータ暗号化のサポート」を参照してください。

アーキテクチャ

テクノロジースタック

- Amazon RDS for SQL Server

アーキテクチャ

ツール

- Microsoft SQL Server Management Studio (SSMS) は、SQL Server インフラストラクチャを管理するための統合環境です。SQL Server とやり取りする豊富なスクリプトエディタを備えた、ユーザーインターフェイスとツールグループを備えています。

エピック

Amazon RDS コンソールでオプショングループを作成する

タスク	説明	必要なスキル
Amazon RDS コンソールを開きます。	AWS マネジメントコンソールにサインインして、Amazon RDS コンソールを開きます。	開発者、DBA
新しいオプショングループを作成します。	ナビゲーションペインで、[オプショングループ]、[グループの作成] の順に選択します。DB エンジンに sqlserver-ee を選択し、エンジンのバージョンを選択します。	開発者、DBA
TRANSPARENT_DATA_ENCRYPTION オプションを追加します。	作成したオプショングループを編集し、`TRANSPARENT_DATA_ENCRYPTION` というオプションを追加します。	開発者、DBA

オプショングループを DB インスタンスに関連付ける

タスク	説明	必要なスキル
DB インスタンスを選択します。	Amazon RDS コンソールのナビゲーションペインで、デー	開発者、DBA

タスク	説明	必要なスキル
	タベースを選択し、オプショングループに関連付ける DB インスタンスを選択します。	
オプショングループを DB インスタンスに関連付けます。	[変更] を選択し、[オプショングループ] 設定を使用して、以前に作成したオプショングループに SQL Server DB インスタンスを関連付けます。	開発者、DBA
変更を適用します。	変更をすぐに適用するか、次回のメンテナンス期間中に適用するかを指定します。	開発者、DBA

証明書の名前を取得します。	次に示すクエリを使用して、デフォルトの証明書名を取得します。
	`USE [master]`
	`GO`
	`SELECT name FROM sys.certificates WHERE name LIKE 'RDSTDECertificate%'`
	`GO`
		開発者、DBA

データベース暗号化キーを作成します。

タスク	説明	必要なスキル
SSMS を使用して、Amazon RDS for SQL Server DB インスタンスに接続します。	手順については、Microsoft ドキュメントの「SSMS を使用する」を参照してください。	開発者、DBA

タスク	説明	必要なスキル

デフォルトの証明書を使用して、データベース暗号化キーを作成します。	以前に取得したデフォルトの証明書名を使用して、データベース暗号化キーを作成します。次に示す T-SQL クエリを使用して、データベース暗号化キーを作成します。AES_128 の代わりに AES_256 アルゴリズムを指定できます。
	`USE [Databasename]`
	`GO`
	`CREATE DATABASE`
	`ENCRYPTION KEY`
	`WITH ALGORITHM = AES_128`
	`ENCRYPTION BY SERVER`
	`CERTIFICATE [certificatename]`
	`GO`
		開発者、DBA

データベースで暗号化を有効にします。	次に示す T-SQL クエリを使用して、データベース暗号化を有効にします。
	`ALTER DATABASE [Database Name]`
	`SET ENCRYPTION ON`
	`GO`
		開発者、DBA

タスク	説明	必要なスキル
暗号化のステータスをチェックします。	次に示す T-SQL クエリを使用して、暗号化のステータスを確認します。 `SELECT DB_NAME(database_id) AS DatabaseName, encryption_state, percent_complete FROM sys.dm_database_encryption_keys`	開発者、DBA

関連リソース

- 「SQL サーバーの透過的なデータ暗号化のサポート」 (Amazon RDS ドキュメント)
- 「オプショングループの使用」 (Amazon RDS ドキュメント)
- 「Amazon RDS DB インスタンスの変更」 (Amazon RDS ドキュメント)
- 「SQL Server の透過的なデータ暗号化」 (Microsoft ドキュメント)
- 「SSMS を使用する」 (Microsoft ドキュメント)

予定されている AWS KMS キーの削除を監視して修正する

Amazon Web Services、Mikesh Khanal、Ramya Pulipaka

概要

Amazon Web Services (AWS) クラウドでは、AWS キー管理サービス (AWS KMS) キーを削除するとデータが失われる可能性があります。削除することで、キーマテリアルとAWS KMS キーに関連付けられているすべてのメタデータを削除し、元に戻すことはできません。AWS KMS キーを削除すると、その AWS KMS キーで暗号化されたデータを復号できなくなります。これは、そのデータを回復することがきなくなります。

このパターンは、アプリケーションまたはユーザーが AWS KMS キーの削除をスケジュールしたときに通知するモニタリングを設定します。この通知を受け取った場合は、AWS KMS キーの削除をキャンセルして、削除する決定を検討し直す必要があります。このパターンでは、AWS Systems Manager Automationランブック「AWSConfigRemediation-CancelKeyDeletion」 を使用して、AWS KMS キーの削除を簡単にキャンセルできます。

> **Note**
>
> パターンの CloudFormation テンプレートは、AWS KMS キーの削除を監視したいすべての AWS リージョンにデプロイする必要があります。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブな AWS アカウント。
- 以下の AWS サービスの理解
  - Amazon EventBridge
  - AWS KMS
  - Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)
  - AWS Systems Manager

制限事項

- ソリューションをカスタマイズするには、AWS CloudFormation テンプレートと、このパターンで使用される AWS サービスに関する知識が必要です。
- 現在、このソリューションはデフォルトのイベントバスを使用しており、要件に応じてカスタマイズできます。カスタムイベントバスの詳細については、「AWS ドキュメント」を参照してください。

アーキテクチャ

ターゲットテクノロジースタック

- Amazon EventBridge
- AWS KMS
- Amazon SNS
- AWS Systems Manager
- 以下を使用した自動化
  - AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI)または AWS SDK
  - AWS CloudFormation スタック

ターゲットアーキテクチャ

1. AWS KMS キーの削除が予定されています。
2. 予定削除イベントは、EventBridge ルールによって評価されます。
3. EventBridge ルールは Amazon SNS トピックに関係します。
4. EventBridge ルールは、Systems Manager の自動化とランブックを開始します。
5. Runbook は削除がキャンセルされます。

自動化とスケール

CloudFormation スタックは、このソリューションが機能するために必要なすべてのリソースとサービスをデプロイします。このパターンは、単一のアカウントで個別に実行することも、複数の独立したアカウントまたは組織に対して AWS CloudFormation StackSets を使用して実行することもできます。

```
aws cloudformation create-stack --stack-name  <stack-name>\
```

```
    --template-body file://<Full-Path-of-file> \
    --parameters ParameterKey=,ParameterValue= \
    --capabilities CAPABILITY_NAMED_IAM
```

ツール

ツール

- AWS CloudFormation – AWS CloudFormation は、Amazon Web Servicesリソースのモデル化とセットアップを支援するサービスであるため、これらのリソースの管理に費やす時間を減らし、AWS で実行されるアプリケーションに集中する時間を増やすことができます。CloudFormation テンプレートを使用して、AWS リージョンの AWS アカウントにスタックを作成できます。必要なすべての AWS リソースを説明するテンプレートが、CloudFormation がお客様に代わってこれらのリソースのプロビジョニングや設定を処理します。
- AWS CLI – AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI)はオープンソースのツールであり、コマンドラインシェルのコマンドを使ってAWSサービスと対話することができます。
- Amazon EventBridge— Amazon EventBridgeは、アプリケーションをさまざまなソースからのデータに接続するために使用できるサーバーレスのイベントバスサービスです。EventBridge は、お客様独自のアプリケーション、AWS のサービスからリアルタイムデータのストリームを配信し、そのデータを AWS Lambda などのターゲットにルーティングします。EventBridge は、イベント駆動型アーキテクチャを構築するプロセスを簡素化します。
- AWS KMS — AWS Key Management Service（AWS KMS）は、AWS KMS キー（データの暗号化に使用される暗号化キー）の作成と管理を容易にするマネージドサービスです。
- AWS SDK — AWS ツールには SDK が含まれているため、選択したプログラミング言語で AWS 上のアプリケーションを開発および管理できます。
- Amazon SNS – Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) は、パブリッシャーからサブスクライバー (または生産者から消費者) へのメッセージ配信を提供するマネージドサービスです。パブリッシャーは、論理アクセスポイントおよび通信チャネルであるトピックにメッセージを送信することで、受信者と非同期的に通信します。
- AWS Systems Manager – AWS Systems Manager は、 AWS でインフラストラクチャの表示と制御に使用できる AWS サービスです。Systems Manager コンソールを使用すると、AWS リソース全体の運用タスクを自動化できます。Systems Manager は、マネージドインスタンスをスキャンし、検出されたポリシー違反を報告（または是正措置を講じる）して、セキュリティとコンプライアンスを維持することができます。

コード

- プロジェクトの`alerting_ct_logs.yaml` CloudFormation テンプレートが添付されています。

エピック

AWS アカウントを準備する

タスク	説明	必要なスキル
AWS CLI をインストールして設定します。	AWS CLI バージョン 2 をインストールします。次に、アイデンティティ、デフォルトの出力形式、AWS CLI が AWS とのやり取りに使用されるデフォルトの AWS リージョンのセキュリティ認証情報を設定します。 アイデンティティーには、タスクを実行するために必要なアクセス許可があることが求められます。	開発者、セキュリティエンジニア

AWS CloudFormation テンプレートをデプロイします

タスク	説明	必要なスキル
CloudFormation テンプレートファイルをダウンロードします。	添付ファイルをコンピューターのローカルパスにダウンロードし、`alerting_ct_logs.yaml` テンプレートファイルを抽出します。	開発者、セキュリティエンジニア
テンプレートをデプロイします。	AWS アカウントプロファイルが設定されたターミナルウィンドウで、以下のコマンドを実行します。	開発者、セキュリティエンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	`aws cloudformation create-stack --stack-name <stack_name> \ --capabilities <Value> \ --template-body file://<Full_Path> \ --parameters ParameterKey=DestinationEmailAddress,ParameterValue=<Value> \ ParameterKey=SNSTopicName,ParameterValue=<Value> \ ParameterKey=EnableRemediation ,ParameterValue=<Value> \ ParameterKey=AutomationAssumeRole, ParameterValue=<Value>` 次のステップでは、テンプレートパラメータの値を入力します。	

タスク	説明	必要なスキル
テンプレートパラメータを入力します。	パラメータの必須値を入力します。 • `DestinationEmailAddress` — AWS KMS キーの削除がスケジュール済みの場合、アラートを受け取る E メールアドレス。 • `SNSTopicName` — Amazon SNS トピックの名前。 • `EnableRemediation` — Systems Manager ランブックを使用して、予定されていたキーの削除をキャンセルします。指定できる値は `true` と `false` です。 • 説明： (オプション) Automation がユーザーに代わってアクションを実行できるようにするロールの Amazon リソースネーム (ARN)。詳細については、「AWSConfigRemediation-CancelKeyDeletion」ドキュメントの「必要な IAM 権限」セクションを参照してください。 • `Capabilities` — AWS CloudFormation が「スタックを作成する」には、スタックテンプレートに特定の機能が含まれていること	開発者、セキュリティエンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	を明示的に確認する必要があります。	

サブスクリプションを確認

タスク	説明	必要なスキル
サブスクリプションを確認します。	E メールの受信トレイを確認し、Amazon SNS から受信する E メールメッセージで [サブスクリプションの確認] を選択します。ウェブブラウザが開き、サブスクリプション ID とともにサブスクリプションの確認を表示します。	開発者、セキュリティエンジニア

関連リソース

リファレンス

- AWS サービス用のロールを作成する
- Amazon CloudWatch アラームを作成して、削除保留中の AWS KMS キー の使用を検出する

チュートリアルと動画

- Amazon EventBridge の開始方法
- Amazon EventBridgeのディープ・ダイブ（AWS オンラインテックトーク）

AWS ワークショップ

- EventBridge ルールの使用

追加情報

以下のコードは、あらゆる AWS サービスの変更を監視して通知するようにソリューションを拡張する例を示しています。例には、定義済みのパターンとカスタムパターンが含まれます。詳細については、「EventBridge でのイベントとイベントパターン」を参照してください。

```
EventPattern:
        source:
        - aws.kms
        detail-type:
        - AWS API Call via CloudTrail
        detail:
          eventSource:
          - kms.amazonaws.com
          eventName:
          - ScheduleKeyDeletion
```

アタッチメント

このドキュメントに関連する追加コンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してください。「attachment.zip」

Security Hub CSPM AWS Organizations を使用して でパブリック Amazon S3 バケットを特定する

Amazon Web Services、Mourad Cherfaoui、Arun Chandapillai、Parag Nagwekar

概要

このパターンは、 AWS Organizations アカウント内のパブリック Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットを識別するメカニズムを構築する方法を示しています。このメカニズムは、AWS の Foundational Security Best Practices (FSBP) 標準のコントロールを使用して Amazon S3 バケット AWS Security Hub CSPM をモニタリングすることで機能します。Amazon EventBridge を使用して Security Hub CSPM の検出結果を処理し、これらの検出結果を Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) トピックに投稿できます。組織内の利害関係者はトピックを購読して、検出結果に関する電子メール通知をすぐに受け取ることができます。

新しい Amazon S3 バケット、およびオブジェクトはパブリックアクセスを許可しません。このパターンは、組織の要件に基づいてデフォルトの Amazon S3 設定を変更する必要があるシナリオで使用できます。例えば、一般公開のウェブサイトやファイルをホストする Amazon S3 バケットがあって、その Amazon S3 バケットからインターネット上のすべての人が読み取れるようにする必要がある場合です。

Security Hub CSPM は、多くの場合、セキュリティ標準やコンプライアンス要件に関連するものを含め、すべてのセキュリティ検出結果を統合するための中央サービスとしてデプロイされます。パブリック Amazon S3 バケットを検出するために AWS のサービス 使用できる他のものもありますが、このパターンでは、最小限の設定で既存の Security Hub CSPM デプロイを使用します。

前提条件と制限

前提条件

- 専用の Security Hub CSPM 管理者アカウントを使用した AWS マルチアカウント設定 https://docs.aws.amazon.com/securityhub/latest/userguide/designate-orgs-admin-account.html
- Security Hub CSPM と AWS Config、モニタリング AWS リージョン する で有効になっている

> **Note**
>
> 1 つの集約リージョンから複数のリージョンをモニタリングする場合は、Security Hub CSPM でクロスリージョン集約を有効にする必要があります。

- Security Hub CSPM 管理者アカウントにアクセスして更新するためのユーザーアクセス許可、組織内のすべての Amazon S3 バケットへの読み取りアクセス許可、およびパブリックアクセスを無効にするためのアクセス許可 (必要な場合)

アーキテクチャ

次の図は、Security Hub CSPM を使用してパブリック Amazon S3 バケットを識別するためのアーキテクチャを示しています。

この図は、次のワークフローを示しています。

1. Security Hub CSPM は、FSBP セキュリティ標準の S3.2 および S3.3 コントロールを使用して、すべてのアカウント (管理者アカウントを含む) の Amazon S3 バケットの設定をモニタリングし、バケットがパブリックとして設定されている場合は検出結果を検出します。 AWS Organizations S3
2. Security Hub CSPM 管理者アカウントは、すべてのメンバーアカウントから結果 (S3.2 および S3.3 の結果を含む) にアクセスします。
3. Security Hub CSPM は、すべての新しい検出結果と既存の検出結果へのすべての更新を、Security Hub CSPM 検出結果 - インポートされたイベントとして EventBridge に自動的に送信します。 これには、管理者アカウントとメンバーアカウントの両方からの検出検出結果のイベントが含まれます。
4. EventBridge ルールは、S3.2 と S3.3 の調査検出結果のうち、`ComplianceStatus`が`FAILED`で、ワークフローステータスが`NEW`で、`RecordState`が`ACTIVE`であるものをフィルタリングする。
5. ルールはイベントパターンを使用してイベントを識別し、一致すると Amazon SNS トピックに送信します。
6. Amazon SNS トピックはイベントをサブスクライバーに (E メールなどで) 送信します。
7. E メール通知を受信するように指定されたセキュリティアナリストは、問題の Amazon S3 バケットを審査します。
8. バケットのパブリックアクセスが承認された場合、セキュリティアナリストは Security Hub CSPM の対応する検出結果のワークフローステータスを に設定します`SUPPRESSED`。それ以外の場合、アナリストはステータスを`NOTIFIED`に設定します。これにより、Amazon S3 バケットへの今後の通知がなくなり、通知ノイズが減少します。

9. ワークフローのステータスがNOTIFIEDに設定されている場合、セキュリティアナリストは検出結果をバケット所有者と確認して、パブリックアクセスが正当であり、プライバシーとデータ保護の要件を満たしているかどうかを判断します。調査の結果、バケットへのパブリックアクセスを削除するか、パブリックアクセスを承認するかのどちらかになります。後者の場合、セキュリティアナリストはワークフローのステータスをSUPPRESSEDに設定します。

> **Note**
>
> このアーキテクチャ図は、単一リージョンとクロスリージョン集約の両方のデプロイに適用されます。図のアカウント A、B、C では、Security Hub CSPM は管理者アカウントと同じリージョンに属したり、クロスリージョン集約が有効になっている場合は異なるリージョンに属したりできます。

ツール

- Amazon EventBridge は、アプリケーションをさまざまなソースのリアルタイムデータに接続できるようにするサーバーレスイベントバスサービスです。EventBridge は、独自のアプリケーション、Software as a Service (SaaS) アプリケーション、および からリアルタイムデータのストリームを提供します AWS のサービス。EventBridge は、データがユーザー定義ルールと一致する場合、そのデータを Amazon SNS トピックや AWS Lambda 関数などのターゲットにルーティングします。
- Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) は、ウェブサーバーやメールアドレスなど、パブリッシャーとクライアント間のメッセージの交換を調整および管理するのに役立ちます。サブスクライバーは、サブスクライブしているトピックに対して発行されたすべてのメッセージを受信します。また、同じトピックのサブスクライバーはすべて同じメッセージを受信します。
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、あらゆる量のデータを保存、保護、取得できるクラウドベースのオブジェクトストレージサービスです。
- AWS Security Hub CSPM は、 のセキュリティ状態の包括的なビューを提供します AWS。Security Hub CSPM は、セキュリティ業界標準とベストプラクティスに照らして AWS 環境をチェックするのに役立ちます。Security Hub CSPM は AWS アカウント、、 のサービス、およびサポートされているサードパーティーパートナー製品全体からセキュリティデータを収集し、セキュリティの傾向を分析し、最も優先度の高いセキュリティ問題を特定するのに役立ちます。

エピック

Security Hub CSPM アカウントを設定する

タスク	説明	必要なスキル
AWS Organizations アカウントで Security Hub CSPM を有効にします。	Amazon S3 バケットをモニタリングする組織アカウントで Security Hub CSPM を有効にするには、Security Hub CSPM ドキュメントの「Security Hub CSPM 管理者アカウント (コンソール) の指定」と「組織に属するメンバーアカウントの管理」のガイドラインを参照してください。	AWS 管理者
(オプション) クロスリージョン集約を有効にします。	1 つのリージョンから複数のリージョンの Amazon S3 バケットを監視する場合は、クロスリージョン集約を設定します。	AWS 管理者
FSBP セキュリティ標準の S3.2 と S3.3 のコントロールを有効にします。	FSBP セキュリティ標準の S3.2 と S3.3 のコントロールを有効にする必要があります。 1. S3.2 コントロールを有効にするには、Security Hub CSPM ドキュメントの [S3.2] S3 バケットでパブリック読み取りアクセスを禁止する必要があります。 2. S3.3 コントロールを有効にするには、Security Hub CSPM ドキュメントの [3]	AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	S3 バケットでパブリック書き込みアクセスを禁止する必要があります。	

環境をセットアップする

タスク	説明	必要なスキル
Amazon SNS トピックと E メールのサブスクリプションを設定します。	1. にサインイン AWS マネジメントコンソール し、Amazon SNS コンソールを開きます。 2. ナビゲーションペインで、[Topics (トピック)]、[Create topic (トピックの作成)] の順に選択してください。 3. [Type (タイプ)] で、[Standard (標準)] を選択してください。 4. 「名前」には、トピックの名前 (たとえば、public-s3-buckets) を入力します。 5. [トピックを作成] を選択します。 6. [サブスクリプション] タブで [サブスクリプションの作成] を選択します。 7. [Protocol] で [Email] を選択します。 8. [Endpoint] (エンドポイント) で、通知を受信するメールアドレスを入力しま	AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	す。 AWS 管理者、IT プロフェッショナル、または Infosec プロフェッショナルの E メールアドレスを使用できます。 9. [Create subscription] を選択してください。E メールサブスクリプションを追加で作成するには、必要に応じてステップ 6～8 を繰り返します。	

タスク	説明	必要なスキル
EventBridge ルールを設定します。	1. [EventBridge コンソール] を開きます。 2. 「はじめに」セクションで、「EventBridge ルール」を選択し、「ルールを作成」を選択します。 3. 「ルール詳細の定義」ページの「名前」に、ルールの名前 (「public-s3-buckets」など) を入力します。[次へ] を選択します。 4. [Define pattern] (パターンの定義) セクションで [Event pattern] (イベントパターン) を選択します。 5. 次のコードをコピーして、「イベントパターン」コードエディターに貼り付け、「次へ」を選択します。 `{ "source": ["aws.securityhub"], "detail-type": ["Security Hub Findings - Imported"], "detail": { "findings": { "Compliance": { "Status": ["FAILED"] }, "RecordState": ["ACTIVE"], "Workflow": {`	AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	<pre>"Status": ["NEW"] }, "ProductFields": { "ControlId": ["S3.2", "S3.3"] } } } }</pre> 6. 「ターゲットの選択」ページの「ターゲットの選択」で、ターゲットとして「SNS トピック」を選択し、先ほど作成したトピックを選択します。 7. 「次へ」を選択し、もう一度「次へ」を選択し、「ルールを作成」を選択します。	

トラブルシューティング

問題	ソリューション
パブリックアクセスが有効になっている Amazon S3 バケットがありますが、そのバケットに関する E メール通知が届きません。	これは、バケットが別のリージョンで作成され、Security Hub CSPM 管理者アカウントでクロスリージョン集約が有効になっていないためである可能性があります。この問題を解決するには、クロスリージョン集約を有効にするか、現在 Amazon S3 バケットが存在するリージョンにこのパターンのソリューションを実装してください。

関連リソース

- とは AWS Security Hub CSPM (Security Hub CSPM ドキュメント)
- AWS Foundational Security Best Practices (FSBP) 標準 (Security Hub CSPM ドキュメント)
- AWS Security Hub CSPM マルチアカウント有効化スクリプト (AWS Labs)
- Amazon S3 のセキュリティのベストプラクティス (Amazon S3 ドキュメント)

追加情報

パブリック Amazon S3 バケットを監視するためのワークフロー

以下のワークフローは、組織内のパブリック Amazon S3 バケットを監視する方法を示しています。このワークフローは、このパターンの「Amazon SNS トピックと E メールサブスクリプションの設定」のストーリーの手順を完了していることを前提としています。

1. Amazon S3 バケットにパブリックアクセスが設定されると、E メール通知が届きます。
   - バケットにパブリックアクセスが承認されている場合は、Security Hub CSPM 管理者アカウントの対応する検出結果のワークフローステータスSUPPRESSEDを に設定します。これにより、Security Hub CSPM がこのバケットに対してそれ以上通知を発行するのを防ぎ、重複するアラートを排除できます。
   - バケットにパブリックアクセスが承認されていない場合は、Security Hub CSPM 管理者アカウントの対応する検出結果のワークフローステータスを に設定しますNOTIFIED。これにより、Security Hub CSPM が Security Hub CSPM からこのバケットに対して追加の通知を発行するのを防ぎ、ノイズを排除できます。
2. バケットに機密データが含まれている可能性がある場合は、レビューが完了するまですぐにパブリックアクセスをオフにしてください。パブリックアクセスをオフにすると、Security Hub CSPM はワークフローステータスを に変更しますRESOLVED。その後、バケットのメール通知は停止します。
3. バケットをパブリックとして (たとえば、 を使用して AWS CloudTrail) 設定したユーザーを検索し、レビューを開始します。レビューの結果、バケットへのパブリックアクセスが削除されるか、パブリックアクセスが承認されます。パブリックアクセスが承認されたら、該当する検出結果のワークフローステータスをSUPPRESSEDに設定します。

Microsoft Sentinel に AWS セキュリティログを取り込んで分析する

Amazon Web Services、Ivan Girardi および Sebastian Wenzel

概要

このパターンでは、ログ、Amazon CloudWatch Logs データ、Amazon VPC Flow Logs データ、Amazon GuardDuty の検出結果などの AWS セキュリティ AWS CloudTrail ログの Microsoft Sentinel への取り込みを自動化する方法について説明します。組織で Microsoft Sentinel をセキュリティ情報とイベント管理 (SIEM) システムとして使用している場合は、これによってログを一元的にモニタリングおよび分析し、セキュリティ関連のイベントを検出できるようになります。ログが利用可能になると、5 分以内に Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットに自動的に配信されます。これにより、 AWS 環境内のセキュリティイベントをすばやく検出できます。

Microsoft Sentinel は、イベントが記録されたときの元のタイムスタンプを含む表形式で CloudTrail ログを取り込みます。取り込まれたログの構造により、Microsoft Sentinel の Kusto クエリ言語を使用したクエリ機能が有効になります。

このパターンは、1 分以内に取り込みの失敗を検出するモニタリングおよびアラートソリューションをデプロイします。また、外部 SIEM がモニタリングできる通知システムも含まれています。を使用して AWS CloudFormation 、必要なリソースをログ記録アカウントにデプロイします。

ターゲットオーディエンス

このパターンは AWS Control Tower、、CloudFormation AWS Organizations、 AWS Identity and Access Management (IAM)、および AWS Key Management Service () の経験があるユーザーに推奨されますAWS KMS。

前提条件と制限

前提条件

このソリューションをデプロイするための前提条件は次のとおりです。

- で組織として AWS アカウント 管理 AWS Organizations され、 AWS Control Tower ランディングゾーンの一部であるアクティブ。組織には、ログ記録専用のアカウントを含める必要があります。手順については、 AWS Organizations ドキュメントの「組織の作成と設定」を参照してください。

- 組織全体のイベントをログに記録し、ログアカウントの Amazon S3 バケットにログを保存する CloudTrail 証跡。詳細については、「組織の証跡の作成」を参照してください。
- ログアカウントで、次のアクセス許可を持つ、既存の IAM ロールを引き受けるアクセス許可。
  - 提供された CloudFormation テンプレートで定義されたリソースをデプロイします。
  - 提供された CloudFormation テンプレートをデプロイします。
  - ログがカスタマーマネージド AWS KMS キーで暗号化されている場合は、キーポリシーを変更します。
- AWS Command Line Interface (AWS CLI)、インストールおよび設定済み。
- Microsoft Sentinel を使用するためのサブスクリプションを備えた Microsoft Azure アカウント。
- Microsoft Sentinel を有効にしてセットアップします。手順については、Microsoft Sentinel ドキュメントの「Enable Microsoft Sentinel and initial features and content」を参照してください。
- Microsoft Sentinel S3 コネクタをセットアップするための前提条件を満たします。

制限事項

- このソリューションは、ログアカウントの Amazon S3 バケットから Microsoft Sentinel にセキュリティログを転送します。Amazon S3 にログを送信する方法の説明は明示的に提供されていません。
- このパターンでは、 AWS Control Tower ランディングゾーンにデプロイする手順を示します。ただし、 AWS Control Tower の使用は必須ではありません。
- このソリューションは、ログアーカイブで作成された Amazon S3 バケットのバケットポリシーへの変更を禁止するなど、Amazon S3 ログ記録バケットがサービスコントロールポリシー (SCPs) で制限されている環境と互換性があります。 AWS Control Tower Amazon S3
- このパターンでは、CloudTrail ログを転送するための手順が示されていますが、このソリューションを調整して、CloudWatch Logs、Amazon VPC フローログ、GuardDuty からのログなど、Microsoft Sentinel がサポートする他のログを送信することもできます。
- 手順では、 AWS CLI を使用して CloudFormation テンプレートをデプロイしますが、 を使用することもできます AWS マネジメントコンソール。手順については、「 AWS CloudFormation コンソールの使用」を参照してください。コンソールを使用してスタックをデプロイする場合は、ログ記録バケット AWS リージョン と同じ にスタックをデプロイします。
- このソリューションは、Amazon S3 通知を配信するために Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューをデプロイします。キューには、実際のデータではなく、Amazon S3 バケットにアップロードされたオブジェクトのパスを含むメッセージが含まれます。キューでは、メッセージの内容の保護に役立つ SSE-SQS 暗号化を使用します。SQS キューを SSE-KMS で暗

号化する場合は、カスタマーマネージド KMS キーを使用できます。詳細については、「Amazon SQS での保管中の暗号化」を参照してください。

アーキテクチャ

このセクションでは、サンプルコードによって確立されるアーキテクチャの概要を説明します。次の図は、既存の Amazon S3 バケットから Microsoft Sentinel にログを取り込むために、ログアカウントにデプロイされたリソースを示しています。

アーキテクチャ図には、次のリソースインタラクションが示されています。

1. ログアカウントでは、Microsoft Sentinel は OpenID Connect (OIDC) を通じて IAM ロールを引き受け、特定の Amazon S3 バケットと Amazon SQS キュー内のログにアクセスします。
2. Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) と Amazon S3 は暗号化 AWS KMS に使用します。
3. Amazon S3 は、新しいログを受信するたびに Amazon SQS キューに通知メッセージを送信します。
4. Microsoft Sentinel は Amazon SQS で新しいメッセージをチェックします。Amazon SQS キューは、SSE-SQS 暗号化を使用します。メッセージの保持期間は 14 日間に設定されています。
5. Microsoft Sentinel は Amazon SQS キューからメッセージを取得します。メッセージには、アップロードされた Amazon S3 オブジェクトのパスが含まれます。Microsoft Sentinel は、これらのオブジェクトを Amazon S3 バケットから Microsoft Azure アカウントに取り込みます。
6. CloudWatch アラームは、Amazon SQS キューをモニタリングします。メッセージが 5 分以内に受信されず、Amazon SQS キューから削除されない場合、E メールを送信する Amazon SNS 通知が開始されます。

AWS Control Tower は、基盤組織単位 (OU) 構造をセットアップし、CloudTrail ログをログ記録アカウントに集中させるのに役立ちます。また、ログ記録バケットを保護するために必須の SCP も実装します。

ラン AWS Control Tower ディングゾーンにターゲットアーキテクチャを提供していますが、これは厳密に必須ではありません。この図では、管理アカウントのリソースには、組織全体のイベントをログに記録する AWS Control Tower デプロイと CloudTrail 証跡が反映されています。

このパターンは、ログアカウントにリソースをデプロイすることに焦点を当てています。 AWS Control Tower ランディングゾーンの Amazon S3 に保存されているログがカスタマーマネージド

KMS キーで暗号化されている場合は、Microsoft Sentinel がログを復号できるようにキーポリシーを更新する必要があります。 AWS Control Tower ランディングゾーンでは、キーが作成された管理アカウントからキーポリシーを管理します。

ツール

AWS のサービス

- AWS CloudFormation は、 AWS リソースをセットアップし、迅速かつ一貫してプロビジョニングし、 AWS アカウント および リージョン全体のライフサイクルを通じてリソースを管理するのに役立ちます。
- Amazon CloudWatch は、 AWS リソースと で実行しているアプリケーションのメトリクスを AWS リアルタイムでモニタリングするのに役立ちます。
- AWS Control Tower は、ベストプラクティスに従って AWS 、マルチアカウント環境をセットアップして管理するのに役立ちます。
- AWS Key Management Service (AWS KMS) は、データの保護に役立つ暗号化キーの作成と制御に役立ちます。
- AWS Organizations は、作成して一元管理する AWS アカウント 組織に複数の を統合するのに役立つアカウント管理サービスです。
- 「Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)」は、安全で耐久性があり、配信ソフトウェアシステムとコンポーネントを統合および分離できる利用可能なホスト型キューを提供します。
- 「Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 」は、どのようなデータの量であっても、保存、保護、取得することを支援するクラウドベースのオブジェクトストレージサービスです。

その他のツール

- Microsoft Sentinel は、Security Orchestration, Automation, and Response (SOAR) を提供するクラウドネイティブの SIEM システムです。

コードリポジトリ

このパターンのコードはGitHub Ingest and analyze AWS security logs in Microsoft Sentinel repository で入手できます。

ベストプラクティス

- 最小特権の原則 (IAM ドキュメント) に従ってください。

- AWS Control Tower 管理者向けのベストプラクティス (AWS Control Tower ドキュメント) に従ってください。
- 「AWS CloudFormation ベストプラクティス」(CloudFormation ドキュメント) に従ってください。
- cfn_nag などのコード分析ツールを使用して、生成された CloudFormation テンプレートをスキャンします。cfn_nag ツールは、パターンを検索して CloudFormation テンプレートの潜在的なセキュリティ問題を識別します。

エピック

Microsoft Sentinel を Amazon S3 に接続する

タスク	説明	必要なスキル
Microsoft Sentinel S3 コネクタを準備します。	1. Microsoft Sentinel で [データコネクタ] を選択します。 2. データコネクタギャラリーから [Amazon Web Services S3] を選択します。 **Note** コネクタが表示されない場合は、Microsoft Sentinel のコンテンツハブから Amazon Web Services ソリューションをインストールします。 3. コネクタの詳細ペインで [コネクタページを開く] を選択します。	DevOps エンジニア、AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル
	4. [設定] セクションで、[外部 ID] をコピーします。この ID は後ほど必要になります。	

CloudFormation スタックをデプロイする

タスク	説明	必要なスキル
リポジトリのクローン作成	bash シェルで、次のコマンドを入力します。これにより、Microsoft Sentinel リポジトリで AWS セキュリティログの取り込みと分析がクローンされます。 `git clone https://github.com/aws-samples/ingest-and-analyze-aws-security-logs-in-microsoft-sentinel.git`	DevOps エンジニア、AWS 全般
ログアカウントで IAM ロールを引き受けます。	ログアカウントで、CloudFormation スタックをデプロイするアクセス許可を持つ IAM ロールを引き受けます。で IAM ロールを引き受ける方法の詳細については AWS CLI、『』の「IAM ロールを使用する AWS CLI」を参照してください。	DevOps エンジニア、AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル
スタックをデプロイします。	CloudFormation スタックをデプロイするには、次のコマンドを実行します。ここで、 • `<Bucket name>` は、ログ記録の Amazon S3 バケットの名前です。 • `<Sentinel external ID>` は、Microsoft Sentinel の Amazon S3 コネクタの外部 ID です。 • `<Email address>` は、通知を受け取る有効な E メールアドレスです。 • `<Customer managed key ARN>` は、カスタマーマネージド KMS キーの Amazon リソースネーム (ARN) です。ログがカスタマーマネージド KMS キーで暗号化されている場合にのみ、このパラメータを指定します。 • `<Suffix>` は、リソース名の競合を避けるためのオプションのパラメータです。 • `<ARN for the OIDC provider>` は、OIDC プロバイダーが既に存在する場合の ARN です。このパラメータを指定しない場合、CloudFormation によって OIDC プロバイダーが作成されます。	DevOps エンジニア、AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル
	Important AWS 組織が Microsoft Code Defender でモニタリングされている場合、Microsoft の OIDC プロバイダーは既にデプロイされています。このパラメータと既存のプロバイダーの ARN を指定する必要があります。	
	`aws cloudformation deploy --stack-name cloudtrail-sentinel-integration \ --no-fail-on-empty-changeset \ --template-file template.yml \ --capabilities CAPABILITY_IAM CAPABILITY_NAMED_IAM CAPABILITY_AUTO_EXPAND \ --parameter-overrides \ ControlTowerS3BucketName="<Bucket name>" \ AzureWorkspaceID="<Sentinel external ID>" \`	

タスク	説明	必要なスキル

	`EmailAddress="<Email address>" \`
	`KMSKeyArn="<Customer managed key ARN>" \`
	`Suffix="<Suffix to avoid name conflicts>" \`
	`OIDCProviderArn="<ARN for the OIDC provider>"`	

出力をコピーします。	CloudFormation スタックの出力から、`SentinelRoleArn` と `SentinelSQS` の値をコピーします。これらの値は、後ほど Microsoft Sentinel での設定を完了するために使用します。	DevOps エンジニア、AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル
キーポリシーを変更します。	カスタマーマネージド KMS キーを使用して Amazon S3 バケットのログを暗号化しない場合は、このステップをスキップできます。 ログがカスタマーマネージド KMS キーで暗号化されている場合は、キーポリシーを変更して、ログを復号するアクセス許可を Microsoft Sentinel に付与します。以下は、キーポリシーの例です。このポリシー例では、KMS キーが別のにある場合、クロスアカウントアクセスを許可します AWS アカウント。 `{ "Version": "2012-10-17", "Id": "key-policy", "Statement": [ ... { "Sid": "Grant access to decrypt", "Effect": "Allow", "Principal": { "AWS": "<SentinelRoleArn>" }, "Action": "kms:Decrypt",`	DevOps エンジニア、AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル
	"Resource": "<KeyArn>" }] }	

Microsoft Sentinel でコネクタを設定する

タスク	説明	必要なスキル
Microsoft Sentinel で設定を完了します。	1. Microsoft Sentinel で [データコネクタ] を選択します。 2. データコネクタギャラリーから [Amazon Web Services S3] を選択します。 3. コネクタの詳細ペインで [コネクタページを開く] を選択します。 4. [設定] セクションで、以下を行います。 a. [追加するロール] に、コピーした `SentinelRoleArn` 値を入力します。 b. [SQS URL] に、コピーした `SentinelSQS` 値を入力します。 c. [送信先テーブル] リストで、`AWSCloudTrail` を選択します。	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	5. [接続を追加] を選択します。	
Amazon S3 イベント通知を Amazon SQS に送信します。	「Amazon S3 コンソールを使用したイベント通知の有効化と構成」の手順に従って、Amazon S3 ログ記録バケットを設定し、イベント通知を Amazon SQS キューに送信します。CloudTrail が組織全体に設定されている場合、このバケット内の口グにはプレフィックス `<OrgID>/AWSLogs/<OrgID>/` が付きます。ここで `<OrgID>` は組織 ID です。詳細については、「組織に関する詳細の表示」を参照してください。	DevOps エンジニア、AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル
ログが取り込まれていることを確認します。	1. ログが Microsoft Sentinel に取り込まれるまで待ちます。これには数分間かかる場合があります。 2. Microsoft Sentinel で、[Amazon S3 データコネクタ] ページを開き、以下を行います。 • Amazon S3 データコネクタのステータスが `Connected` であることを確認します。 • [受信したデータ] グラフのデータボリュームをチェックします。 データコネクタアクティビティの検査の詳細については、Microsoft ドキュメントの「データコネクタ」を参照してください。	DevOps エンジニア

ソリューションを検証する

タスク	説明	必要なスキル
CloudWatch ログと Sentinel ログを比較します。	のデフォルト設定では AWS Control Tower、CloudTrail ログは Amazon CloudWatch に送信され、 AWS Control Tower 管理アカウントに保存されます。詳細については、「ログインとモニタリング AWS Control Tower」	DevOps エンジニア、AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル
	を参照してください。次のステップを使用して、ログが Microsoft Sentinel に自動的に取り込まれることを確認します。 1. CloudWatch コンソールを開きます。 2. ナビゲーションペインで、[Logs] (ログ)、[Logs Insights] (ログのインサイト) の順に選択します。 3. [ロググループを選択] で、`aws-controltower/CloudTrail Logs` などの CloudTrail ログが保存されているロググループを選択します。 4. クエリエディタボックスに、`fields eventID` と入力します。 5. [Run query] (クエリの実行) を選択します。 6. [結果をエクスポート]を選択し、[テーブルをクリップボードにコピー (CSV)] を選択します。 7. 結果をテキストエディタに貼り付けます。 8. Microsoft Sentinel クエリで使用できるように出力の形式を変更します。以下は、Kusto クエリ言語を使用する場合の例です。	

タスク	説明	必要なスキル
	``` AWSCloudTrail | where AwsEventId in ('aa08b5fe-3bfb-391a- a14e-5fcebe14dab2', '9decd805-269c-451c- b75b-762f5dce59f9') ``` 9. Microsoft Sentinel で、[Amazon S3 データコネクタ] ページを開きます。[受信したデータ] グラフの横にある [ログ分析に移動する] を選択します。 10. クエリエディタボックスで、クエリを入力し、[実行] を選択します。 11. Microsoft Sentinel と CloudWatch で、エントリの数が同じであることを確認します。必要に応じて、時間範囲を調整します。	

関連リソース

AWS ドキュメントとリソース

- AWS CLI コマンドリファレンス (AWS CLI ドキュメント)
- オプションで を設定する AWS KMS keys (AWS Control Tower ドキュメント)
- Amazon SQS での保管中の暗号化 (Amazon SQS ドキュメント)
- How do I keep mailing list recipients from unsubscribing everyone on the list from my Amazon SNS topic emails? (AWS ナレッジセンター)

Microsoft ドキュメント

- Microsoft Sentinel を Amazon Web Services に接続して AWS サービスログデータを取り込む
- Microsoft Sentinel の Kusto クエリ言語

AWS CodePipeline と Amazon Bedrock を使用して AWS Organizations ポリシーをコードとして管理する

Amazon Web Services、Andre Cavalcante および Mariana Pessoa de Queiroz

概要

で認可ポリシーを使用して AWS Organizations 、メンバーアカウントのプリンシパルとリソースのアクセスを一元的に設定および管理できます。サービスコントロールポリシー (SCPs、組織内の AWS Identity and Access Management (IAM) ロールとユーザーに使用可能なアクセス許可の最大数を定義します。リソースコントロールポリシー (RCP) は、組織内のリソースで利用できるアクセス許可の上限を定義します。

このパターンは、継続的インテグレーションと継続的デプロイ (CI/CD) パイプラインを通じてデプロイする Infrastructure as Code (IaC) として SCP と RCP を管理するのに役立ちます。 AWS CloudFormation または Hashicorp Terraform を使用してこれらのポリシーを管理することで、複数の認可ポリシーの構築と維持に関連する負担を軽減できます。

このパターンには、次の機能が含まれます。

- マニフェストファイル (`scp-management.json` および `rcp-management.json`) を使用して、認可ポリシーを作成、削除、更新します。
- ポリシーの代わりにガードレールを使用します。ガードレールとそれらのターゲットはマニフェストファイルで定義します。
- AWS CodeBuild と を使用するパイプラインは AWS CodePipeline、マニフェストファイルのガードレールをマージして最適化します。マニフェストファイル内の各ステートメントについて、パイプラインはガードレールを単一の SCP または RCP にマージし、定義されたターゲットに適用します。
- AWS Organizations はターゲットにポリシーを適用します。ターゲットは AWS アカウント、、組織単位 (OU)、環境 (`environments.json` ファイルで定義したアカウントのグループまたは OUs)、またはAWS タグを共有するアカウントのグループです。
- Amazon Bedrock はパイプラインログを読み取り、すべてのポリシーの変更を要約します。
- パイプラインには、手動承認が必要です。承認者は、Amazon Bedrock が作成したエグゼクティブサマリーを確認でき、エグゼクティブサマリーは変更内容を理解するのに役立ちます。

前提条件と制限

前提条件

- 組織として管理 AWS アカウント されている複数の AWS Organizations。詳細については、「組織の作成」を参照してください。
- SCP および RCP 機能は で有効になっています AWS Organizations。詳細については、「ポリシータイプの有効化」を参照してください。
- Terraform バージョン 1.9.8 以降がインストールされている。
- このソリューションを Terraform パイプライン経由でデプロイしない場合、Terraform 状態ファイルは、ポリシー管理パイプラインをデプロイ AWS アカウント する https://developer.hashicorp.com/terraform/language/backend/s3の Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットに保存する必要があります。
- Python バージョン 3.13.3 以降がインストールされている。

制限事項

- このパターンを使用して、この CI/CD パイプラインの外部で作成された SCP または RCP を管理することはできません。ただし、パイプラインを通じて既存のポリシーを再作成することはできます。詳細については、このパターンの「追加情報」セクションの「既存のポリシーをパイプラインに移行する」を参照してください。
- 各アカウントのアカウント、OU、ポリシーの数には、 AWS Organizationsのクォータとサービス制限が適用されます。
- このパターンは、バックアップポリシー AWS Organizations、タグポリシー、チャットアプリケーションポリシー、宣言ポリシーなど、 の管理ポリシーの設定には使用できません。

アーキテクチャ

以下の図は、ポリシー管理パイプラインとその関連リソースのワークフローを示しています。

この図表は、次のワークフローを示しています:

1. ユーザーは、リモートリポジトリのメインブランチにある `scp-management.json` または `rcp-management.json` マニフェストファイルに変更をコミットします。
2. `main` ブランチの変更により、パイプラインが開始されます AWS CodePipeline。

3. CodePipeline は Validate-Plan CodeBuild プロジェクトを開始します。このプロジェクトでは、リモートリポジトリ内の Python スクリプトを使用して、ポリシーとポリシーマニフェストファイルを検証します。この CodeBuild プロジェクトでは、以下を行います。
   a. SCP と RCP のマニフェストファイルに一意のステートメント ID (Sid) が含まれていることを確認します。
   b. scp-policy-processor/main.py と rcp-policy-processor/main.py の Python スクリプトを使用して、ガードレールフォルダ内のガードレールを単一の RCP または SCP ポリシーに連結します。同じ Resource、Action、および Condition を持つガードレールを組み合わせます。
   c. AWS Identity and Access Management Access Analyzer を使用して、最終的な最適化されたポリシーを検証します。検出結果がある場合、パイプラインは停止します。
   d. Terraform がリソースの作成に使用する scps.json ファイルと rcps.json ファイルを作成します。
   e. Terraform 実行プランを作成する、terraform plan コマンドを実行します。
4. (オプション) Validate-Plan CodeBuild プロジェクトは、bedrock-prompt/prompt.py スクリプトを使用して Amazon Bedrock にプロンプトを送信します。bedrock-prompt/prompt.txt ファイルでプロンプトを定義します。Amazon Bedrock は、Terraform ログと Python ログを分析することで、Anthropic Claude Sonnet 3.5 を使用して、提案された変更の概要を生成します。
5. CodePipeline は、変更を確認する必要があることを承認者に通知するために、Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) トピックを使用します。Amazon Bedrock によって変更の概要が生成された場合、通知にはこの概要が含まれます。
6. ポリシー承認者は、CodePipeline でアクションを承認します。Amazon Bedrock によって変更の概要が生成された場合、承認者は承認する前に CodePipeline で概要を確認できます。
7. CodePipeline は Apply CodeBuild プロジェクトを開始します。このプロジェクトでは、Terraform を使用して RCP と SCP の変更を適用します AWS Organizations。

このアーキテクチャに関連付けられた IaC テンプレートは、ポリシー管理パイプラインをサポートする次のリソースもデプロイします。

- scp-policy-processor/main.py や bedrock-prompt/prompt.py などの CodePipeline アーティファクトとスクリプトを保存するための Amazon S3 バケット
- このソリューションによって作成されたリソースを暗号化する AWS Key Management Service (AWS KMS) キー

ツール

AWS のサービス

- Amazon Bedrock は、多くの高パフォーマンスな基盤モデルを、統合 API を通じて利用できるようにする完全マネージド型 AI サービスです。
- AWS CodeBuild は完全マネージド型の構築サービスです。ソースコードのコンパイル、ユニットテストの実行、すぐにデプロイできるアーティファクトの生成を行います。
- AWS CodePipeline は、ソフトウェアリリースのさまざまな段階を迅速にモデル化および設定し、ソフトウェアの変更を継続的にリリースするために必要なステップを自動化するのに役立ちます。
- AWS Organizations は、作成して一元管理する AWS アカウント 組織に複数の を統合するのに役立つアカウント管理サービスです。
- AWS SDK for Python (Boto3) は、Python アプリケーション、ライブラリ、またはスクリプトを と統合するのに役立つソフトウェア開発キットです AWS のサービス。
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、あらゆる量のデータを保存、保護、取得できるクラウドベースのオブジェクトストレージサービスです。

その他のツール

- HashiCorp Terraform は、コードを使用してクラウドインフラストラクチャとリソースをプロビジョニングして管理するのに役立つ IaC ツールです。

コードリポジトリ

このパターンのコードは organizations-policy-pipeline GitHub リポジトリで利用できます。`sample-repository` フォルダに含まれるキーファイルは次のとおりです。

- `environments` フォルダ内の `environments.json` には環境のリストが含まれます。環境はターゲットのグループであり、 AWS アカウント IDsまたは組織単位 (OUsを含めることができます。
- `rcp-management` フォルダ内:
  - `guardrails` フォルダには、RCP の個々のガードレールが含まれます。
  - `policies` フォルダには、個々の RCP が含まれます。
  - `rcp-management.json` マニフェストファイルは、RCP ガードレール、完全な RCP、およびそれらの関連ターゲットを管理するのに役立ちます。

- `scp-management` フォルダ内:
  - `guardrails` フォルダには、SCP の個々のガードレールが含まれます。
  - `policies` フォルダには、個々の SCP が含まれます。
  - `scp-management.json` マニフェストファイルは、SCP ガードレール、完全な SCP、およびそれらの関連ターゲットを管理するのに役立ちます。
- `utils` フォルダには、現在の SCP と RCP の移行に役立つスクリプトが含まれ、これにより、パイプラインを通じて SCP と RCP を管理できるようになります。詳細については、このパターンの「追加情報」セクションを参照してください。

ベストプラクティス

- パイプラインを設定する前に、 AWS Organizations クォータの制限に達していないことを確認することをお勧めします。
- AWS Organizations 管理アカウントは、そのアカウントで実行する必要があるタスクにのみ使用することをお勧めします。詳細については、「管理アカウントのベストプラクティス」を参照してください。

エピック

ターゲットアカウントをセットアップする

タスク	説明	必要なスキル
リポジトリを作成します。	セキュリティ運用チームがポリシーを管理するためのリポジトリを作成します。 AWS CodeConnections がサポートするサードパーティーのリポジトリプロバイダーのいずれかを使用します。	DevOps エンジニア
ポリシー管理を委任します。	パイプラインをデプロイするメンバーアカウントに AWS Organizations ポリシーの管理を委任します。手順につい	AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	ては、「 を使用してリソースベースの委任ポリシーを作成する AWS Organizations」を参照してください。サンプルポリシーについては、このパターンの「追加情報」セクションの「リソースベースの委任ポリシーのサンプル」を参照してください。	
(オプション) 基盤モデルを有効にします。	ポリシーの変更の概要を生成する場合は、パイプラインをデプロイ AWS アカウントする の Amazon Bedrock で Anthropic Claude 3.5 Sonnet 基盤モデルへのアクセスを有効にします。手順については、「Add or remove access to Amazon Bedrock foundation models」を参照してください。	AWS 全般

パイプラインのリソースをデプロイする

タスク	説明	必要なスキル
リポジトリのクローン作成	GitHub から organizations-policy-pipeline リポジトリをクローンするには、次のコマンドを入力します。 `git clone https://github.com/aws-samp`	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	les/organizations-policy-pipeline.git	

タスク	説明	必要なスキル
デプロイ方法を定義します。	1. クローンしたリポジトリで variables.tf ファイルを開きます。 2. project_name には、デプロイされたリソースの名前に適用するプレフィックスを入力します。 3. provider_type には、リモートリポジトリのプロバイダーを入力します。有効な値がファイルで指定されます。 4. full_repository_name には、リモートリポジトリの名前を入力します。 5. branch_name には、ポリシーをデプロイするために使用する Git ブランチの名前を入力します。このブランチでのプッシュまたはマージによりパイプラインが開始されます。通常、これはメインブランチとなります。 6. terraform_version には、使用している Terraform のバージョンを入力します。 7. Amazon Bedrock で変更を要約する場合、enable_bedrock には、true を入力します。変更の概要を生	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	成しない場合は、false を入力します。 8. tags には、デプロイされたリソースにタグとして割り当てるキーと値のペアを入力します。 9. variables.tf ファイルを保存して閉じます。	

パイプラインをデプロイします。	1. プランを作成して、変更を確認するには、次のコマンドを入力します。
	`terraform plan`
	2. プランを適用して、パイプラインインフラストラクチャを作成するには、次のコマンドを入力します。
	`terraform apply`
		DevOps エンジニア、Terraform

リモートリポジトリを接続します。	前の手順では、Terraform によってサードパーティーリポジトリへの CodeConnections 接続が作成されました。AWS デベロッパーツールコンソールで、接続のステータスを PENDING から AVAILABLE に変更します。手順については、「保留中の接続の更新」を参照してください。	AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
Amazon SNS トピックを購読します。	Terraform によって Amazon SNS トピックが作成されました。トピックにエンドポイントをサブスクライブし、サブスクリプションを確認して、承認者がパイプライン内の保留中の承認アクションに関する通知を受け取るようにします。手順については、「Amazon SNS トピックのサブスクリプションの作成」を参照してください。	AWS 全般

ガードレールとポリシーを定義する

タスク	説明	必要なスキル
リモートリポジトリに入力します。	クローンされたリポジトリから、`sample-repository` フォルダの内容をリモートリポジトリにコピーします。これには `environments` 、`rcp-management` 、`scp-management` 、`utils` フォルダが含まれます。	DevOps エンジニア
環境を定義します。	1. `environments` フォルダで、`environments.json` ファイルを開きます。これは、RCPs AWS アカウント と SCP のターゲットと OUs を定義するファイルです。 SCPs	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	2. 環境の例を削除します。 3. 次の形式でターゲット環境を追加します。 `[ { "ID": "<environment-name>", "Target": [ "<ou-name>:<ou-id>", "<account-name>:<account-id>" ] } ]` コードの説明は以下のとおりです。 • <environment-name> は、OU と AWS アカウントのグループに割り当てる名前です。マニフェストファイルでこの名前を使用すると、ポリシーを適用する場所を定義できます。 • <ou-name> はターゲット OU の名前です。 • <ou-id> はターゲット OU の ID です。 • <account-name> はターゲットの名前です AWS アカウント。	

タスク	説明	必要なスキル
	• <account-id> はターゲットの ID です AWS アカウント。 例については、「ソースコードリポジトリ」を参照してください。 4. environments.json ファイルを保存して閉じます。	

タスク	説明	必要なスキル
ガードレールを定義します。	1. リモートリポジトリの `rcp-management/guardrails` フォルダに移動します。これは、RCP マニフェストファイルのガードレールを定義するフォルダです。各ガードレールは個別のファイルに含まれている必要があります。ガードレールファイルには、1 つ以上のステートメントを含めることができます。 **Note** SCP と RCP のマニフェストファイル内で複数のステートメントに同じガードレールを使用できます。ガードレールを変更すると、このガードレールを含むすべてのポリシーが影響を受けます。 2. ソースコードリポジトリからコピーされたガードレールの例をすべて削除します。 3. 新しい .json ファイルを作成し、わかりやすい名前を付けます。	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	4. 作成した .json ファイルを開きます。 5. 次の形式でガードレールを定義します。 `[ { "Sid": "<guardrail-name>", "Effect": "<effect-value>", "Action": [ "<action-name>" ], "Resource": "<resource-arn>", "Condition": { "<condition-operator>": { "<condition-key>": [ "<condition-value>" ] } } } ]` コードの説明は以下のとおりです。 • <guardrail-name> はガードレールの一意の名前です。この名前は他のガードレールには使用できません。	

タスク	説明	必要なスキル
	• <effect-value> には、Allow または Deny を指定する必要があります。詳細については、「影響」を参照してください。 • <action-name> は、サービスがサポートするアクションの有効な名前である必要があります。詳細については、「アクション」を参照してください。 • <resource-arn> は、ガードレールが適用されるリソースの Amazon リソースネーム (ARN) です。* や ? などのワイルドカード文字を使用することもできます。詳細については、「リソース」を参照してください。 • <condition-operator> は、有効な条件演算子です。詳細については、「条件演算子」を参照してください。 • <condition-key> は、有効なグローバル条件コンテキストキーまたはサービス固有のコンテキストキーです。詳細については、「条件」を参照してください。	

タスク	説明	必要なスキル
	• `<condition-value>` は、ガードレールが適用されるかどうかを評価するための条件で使用される特定の値です。詳細については、「条件」を参照してください。 RCP ガードレールの例については、「ソースコードリポジトリ」を参照してください。 6. .json ファイルを保存して閉じます。 7. これらのステップを繰り返して、必要な数の RCP ガードレールを作成します。 8. `scp-management/guardrails` フォルダ内でこれらのステップを繰り返して、SCP に必要な数のガードレールを作成します。SCP ガードレールの例については、「ソースコードリポジトリ」を参照してください。	

タスク	説明	必要なスキル
ポリシーを定義します。	1. リモートリポジトリの `rcp-management/policies` フォルダに移動します。これは、RCP マニフェストファイルの完全なポリシーを定義するフォルダです。各ポリシーは、個別のファイルである必要があります。 **Note** このフォルダ内のポリシーを変更すると、マニフェストファイルで定義されているように、このポリシーが適用されているすべてのアカウントまたは OU にポリシーの変更が影響します。 2. ソースコードリポジトリからコピーされたポリシーの例をすべて削除します。 3. 新しい .json ファイルを作成し、わかりやすい名前を付けます。 4. 作成した .json ファイルを開きます。 5. RCP を定義します。RCPs「リソースコントロールポリシーの例」を参照して	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	ください。 https://github.com/aws-samples/organizations-policy-pipeline/tree/main/sample-repository/rcp-management/policies AWS Organizations 6. .json ファイルを保存して閉じます。 7. これらのステップを繰り返して、必要な数の RCP を作成します。 8. `scp-management/policies` フォルダ内でこれらのステップを繰り返して、必要な数の SCP を作成します。SCPs「サービスコントロールポリシーの例」を参照してください。 https://github.com/aws-samples/organizations-policy-pipeline/tree/main/sample-repository/scp-management/policies AWS Organizations	

マニフェストファイルを使用してポリシーを管理する

タスク	説明	必要なスキル
マニフェストファイルを設定します。	1. `rcp-management` フォルダで、`rcp-management.json` ファイルを開きます。これは、ターゲット環境に適用する RCP	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	ガードレールと完全な RCP を定義するファイルです。このファイルの例については、「ソースコードリポジトリ」を参照してください。 2. ステートメントの例を削除します。 3. 次の形式で新しいステートメントを追加します。 `[ { "SID": "<statement-name>", "Target": { "Type": "<target-type>", "ID": "<target-name>" }, "Guardrails": [ "<guardrail-name>" ], "Policy": "<policy-name>", "Comments": "<comment-text>" } ]` コードの説明は以下のとおりです。 • `<statement-name>` は、ステートメントの一意の名前です。	

タスク	説明	必要なスキル

	• <target-type> は、ポリシーを適用するターゲットのタイプです。有効な値は Account、OU、Environment 、または Tag です。
	• <target-name> は、ポリシーを適用するターゲットの識別子です。次のいずれかを入力します。
	  • には AWS アカウント、識別子を として入力します<account-name>:<account-id> 。
	  • OU の場合、<OU-name>:<ou-id> として識別子を入力します。
	  • 環境の場合、environments.json ファイルで定義した一意の名前を入力します。
	  • タグの場合、<tag-key>:<tag-value> としてキーと値のペアを入力します。
	• <guardrail-name> は、rcp-management/guardrails フォルダで定義した RCP	

タスク	説明	必要なスキル
	ガードレールの一意の名前です。この要素には、複数のガードレールを追加できます。ガードレールを適用しない場合は、このフィールドを空のままにしておくことができます。 • `<policy-name>` は、`rcp-management/policies` フォルダで定義した RCP の一意の名前です。この要素にはポリシーを 1 つだけ追加できます。ポリシーを適用しない場合は、このフィールドを空のままにしておくことができます。 • `<comment-text>` は、文書化の目的で入力できる説明です。このフィールドはパイプライン処理中には使用されません。コメントを追加しない場合は、このフィールドを空のままにしておくことができます。 4. これらのステップを繰り返して、組織の RCP を設定するために必要な数のステートメントを追加します。	

タスク	説明	必要なスキル
	5. `rcp-management.json` ファイルを保存して閉じます。 6. `scp-management` フォルダ内の `scp-management.json` ファイルで、これらのステップを繰り返します。これは、ターゲット環境に適用する SCP ガードレールと完全な SCP を定義するファイルです。このファイルの例については、「ソースコードリポジトリ」を参照してください。	
パイプラインを開始します。	`variables.tf` ファイルで定義したリモートリポジトリのブランチに変更をコミットしてプッシュします。通常、これは `main` ブランチとなります。CI/CD パイプラインが自動的に開始されます。パイプラインエラーがある場合は、このパターンの「トラブルシューティング」セクションを参照してください。	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
変更を承認します。	`Validate-Plan` CodeBuild プロジェクトが完了すると、ポリシー承認者は、以前に設定した Amazon SNS トピックを通じて通知を受け取ります。以下の操作を実行します。 1. 通知メッセージを開きます。 2. 可能な場合は、ポリシー変更の概要を確認します。 3. 「CodePipeline で承認アクションを承認または拒否する」の手順に従います。	AWS 全般、ポリシー承認者

タスク	説明	必要なスキル
デプロイを検証する。	1. AWS Organizationsの委任管理者アカウントで AWS Organizations コンソールにサインインします。 2. [サービスコントロールポリシー] ページで、作成した SCP が一覧表示されていることを確認します。 3. パイプラインを通じて管理される SCP を選択し、それが目的のターゲットに適用されることを確認します。 4. [リソースコントロールポリシー] ページで、作成した RCP が一覧表示されていることを確認します。 5. パイプラインを通じて管理される RCP を選択し、それが目的のターゲットに適用されることを確認します。	AWS 全般

トラブルシューティング

問題	ソリューション
パイプラインの `Validate-Plan` フェーズでのマニフェストファイルエラー	`scp-management.json` または `rcp-management.json` ファイルにエラーがある場合、パイプライン出力に「Pipeline errors in the Validation & Plan phase for manifest files」というメッセージが表示されます。起こり得るエラーには、正しくない環境名、重複

問題	ソリューション
	した SID、無効なフィールドや値などがあります。以下の操作を実行します。 1. 「View build details in AWS CodeBuild」の手順に従います。 2. ビルドログで、検証エラーを見つけます。エラーから、ビルドが失敗した原因に関する詳細情報を得られます。 3. 対応する .json ファイルを更新します。 4. リモートリポジトリに、更新されたファイルをコミットしてプッシュします。パイプラインが再起動します。 5. ステータスをモニタリングして、検証エラーが解決されたことを確認します。

問題	ソリューション
パイプラインの `Validate-Plan` フェーズでの IAM Access Analyzer の検出結果	ガードレールまたはポリシーの定義にエラーがある場合、パイプライン出力に「Findings in IAM Access Analyzer during Validation & Plan phase」というメッセージが表示されます。このパターンでは、IAM Access Analyzer を使用して最終的なポリシーを検証します。以下の操作を実行します。 1. 「View build details in AWS CodeBuild」の手順に従います。 2. ビルドログで、IAM Access Analyzer 検証エラーを見つけます。エラーから、ビルドが失敗した原因に関する詳細情報を得られます。検出結果タイプの詳細については、「IAM ポリシー検証チェックリファレンス」を参照してください。 3. ガードレールまたはポリシーに対応する .json ファイルを更新します。 4. リモートリポジトリに、更新されたファイルをコミットしてプッシュします。パイプラインが再起動します。 5. ステータスをモニタリングして、検証エラーが解決されたことを確認します。

関連リソース

- JSON ポリシー要素のリファレンス」(IAM ドキュメント)
- リソースコントロールポリシー (AWS Organizations ドキュメント)
- サービスコントロールポリシー (AWS Organizations ドキュメント)
- Add or remove access to Amazon Bedrock foundation models (Amazon Bedrock ドキュメント)
- CodePipeline で承認アクションを承認または拒否する (CodePipeline ドキュメント)

追加情報

リソースベースの委任ポリシーのサンプル

以下は、 のリソースベースの委任ポリシーの例です AWS Organizations。これにより、委任された管理者アカウントが組織の SSP と RCP を管理できるようになります。次のサンプルポリシーでは、ポリシー管理パイプラインをデプロイするアカウントの ID に <MEMBER_ACCOUNT_ID> を置き換えます。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "DelegationToAudit",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::<MEMBER_ACCOUNT_ID>:root"
      },
      "Action": [
        "organizations:ListTargetsForPolicy",
        "organizations:CreatePolicy",
        "organizations:DeletePolicy",
        "organizations:AttachPolicy",
        "organizations:DetachPolicy",
        "organizations:DisablePolicyType",
        "organizations:EnablePolicyType",
        "organizations:UpdatePolicy",
        "organizations:DescribeEffectivePolicy",
        "organizations:DescribePolicy",
        "organizations:DescribeResourcePolicy"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

既存のポリシーをパイプラインに移行する

このパイプラインを通じて移行および管理する既存の SCP または RCP がある場合は、コードリポジトリの sample-repository/utils フォルダにある Python スクリプトを使用できます。これらのスクリプトには、以下が含まれます。

- check-if-scp-exists-in-env.py – このスクリプトは、environments.json ファイルで定義した特定の環境内の任意のターゲットに、指定されたポリシーが適用されるかどうかをチェックします。次のコマンドを入力して、このスクリプトを実行します。

```
python3 check-if-scp-exists-in-env.py \
   --policy-type <POLICY_TYPE> \
   --policy-name <POLICY_NAME> \
   --env-id <ENV_ID>
```

  このコマンドの次の部分を置き換えます。

  - <POLICY_TYPE> は scp または rcp
  - <POLICY_NAME> は、SCP または RCP の名前です
  - <ENV_ID> は、environments.json ファイルで定義した環境の ID です

- create-environments.py – このスクリプトは、環境内の現在の SCP と RCP に基づいて environment.json ファイルを作成します。を通じてデプロイされたポリシーは除外されます AWS Control Tower。次のコマンドを入力して、このスクリプトを実行します。ここで、<POLICY_TYPE> は scp または rcp になります。

```
python create-environments.py --policy-type <POLICY_TYPE>
```

- verify-policies-capacity.py – このスクリプトは、定義した各環境をチェックして、各 AWS Organizations ポリシー関連のクォータに残っている容量を決定します。environments.json ファイルでチェックする環境を定義します。次のコマンドを入力して、このスクリプトを実行します。ここで、<POLICY_TYPE> は scp または rcp になります。

```
python verify-policies-capacity.py --policy-type <POLICY_TYPE>
```

を使用してアクセス AWS IAM アイデンティティセンター 許可セットをコードとして管理する AWS CodePipeline

Amazon Web Services、Andre Cavalcante および Claison Amorim

概要

AWS IAM アイデンティティセンター を使用すると、すべての AWS アカウント およびアプリケーションへのシングルサインオン (SSO) アクセスを一元管理できます。IAM アイデンティティセンターでユーザー ID の作成および管理を行い、またはMicrosoft Active Directory ドメインや外部 ID プロバイダー (IdP) など既存の ID ソースに接続することもできます。IAM Identity Center は、アクセス許可セット AWS を使用して環境へのきめ細かなアクセスを定義、カスタマイズ、割り当てるための統一された管理エクスペリエンスを提供します。許可セットは、IAM アイデンティティセンターのアイデンティティストアまたは外部 IdP からフェデレーションユーザーとグループに適用します。

このパターンは、 AWS Organizationsで組織として管理されているマルチアカウント環境で IAM アイデンティティセンターへのアクセス権限セットをコードとして管理することに役立ちます。このパターンでは、以下のことを実現できます。

- アクセス権限セットの作成、削除と更新
- ターゲット、組織単位 (OUs)、または組織ルートへのアクセス許可セットの割り当てを作成 AWS アカウント、更新、または削除します。

IAM Identity Center のアクセス許可と割り当てをコードとして管理するために、このソリューションは AWS CodeBuild と を使用する継続的インテグレーションと継続的デリバリー (CI/CD) パイプラインをデプロイします AWS CodePipeline。許可セットと割り当ては、リモートリポジトリに保存する JSON テンプレートで管理されます。Amazon EventBridge ルールは、リポジトリへの変更またはターゲット OU 内のアカウントへの変更を検出すると、 AWS Lambda 関数を開始します。Lambda 関数は、IAM アイデンティティセンターの権限セットと割り当てを更新する CI/CD パイプラインを開始します。

前提条件と制限

前提条件

- AWS Organizationsで組織として管理されるマルチアカウント環境。詳細については、「組織の作成」を参照してください。

- IAM ID センターであり、ID ソースで有効化と設定が行われます。詳細については、IAM アイデンティティセンタードキュメントの「開始方法」を参照してください。
- 以下の委任管理者として登録されているメンバーアカウント AWS のサービス。
  - IAM アイデンティティセンター – 手順については、IAM アイデンティティセンタードキュメントの「メンバーアカウントの登録」を参照してください。
  - AWS Organizations – 手順については、「 の委任管理者 AWS Organizations」を参照してください。このアカウントには、アカウントと OU を一覧表示および説明するアクセス許可が必要です。

> **Note**
>
> 両方のサービスに対する委任管理者と同じアカウントを使用する必要があります。

- IAM Identity Center の委任管理者アカウントと組織の管理アカウントに AWS CloudFormation スタックをデプロイするアクセス許可。詳細については、CloudFormation ドキュメントの「アクセスの制御」を参照してください。
- IAM アイデンティティセンターの委任管理者アカウント内の Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケット。このバケットにアーティファクトコードをアップロードします。手順については、Amazon S3 ドキュメントの「バケットの作成」を参照してください。
- 組織の管理アカウントのアカウント ID。手順については、AWS アカウント 「ID の検索」を参照してください。
- GitHub などのソースコードホスト内のリポジトリ。

制限事項

- このパターンは、単一アカウント環境や AWS Organizationsで組織として管理されていないアカウントの許可セットの管理や割り当てには使用できません。
- アクセス権限セット名、割り当て ID、IAM アイデンティティセンタープリンシパルのタイプと ID は、デプロイ後に変更することはできません。
- このパターンは、「カスタムアクセス権限」の作成と管理に役立ちます。このパターンを使用して「定義済みの権限」を管理しまたは割り当てることはできません。
- このパターンは、組織の管理アカウントのアクセス権限セットの管理には使用できません。

アーキテクチャ

ターゲットアーキテクチャ

この図表は、次のワークフローを示しています:

1. ユーザーは、次の変更の全部または一部を実行します。
   - GitHub などのリモートリポジトリに 1 つ以上の変更をコミットします
   - の OU のアカウントを変更します。 AWS Organizations
2. ユーザーがリモートリポジトリへの変更をメインブランチにコミットすると、パイプラインが開始されます。

   ユーザーが OU のアカウントを変更した場合、`MoveAccount` EventBridge ルールは変更を検出し、組織の管理アカウントで Lambda 関数を開始します。
3. 開始された Lambda 関数は CodePipeline で CI/CD パイプラインを開始します。
4. CodePipeline は `TemplateValidation` CodeBuild プロジェクトを開始します。`TemplateValidation` CodeBuild プロジェクトは、リモートリポジトリ内の Python スクリプトで許可セットテンプレートを検証します。CodeBuild は以下の検証を行います。
   - アクセス権限セット名は一意です。
   - 割り当てステートメント ID (`Sid`) は一意です。
   - `CustomPolicy` パラメータ内のポリシー定義は有効です。(この検証では が使用されます) AWS Identity and Access Management Access Analyzer。
   - 管理ポリシーの Amazon リソースネーム (ARN) は有効です。
5. `Deploy` CodeBuild プロジェクトの`PermissionSet`アクショングループは、 AWS SDK for Python (Boto3) を使用して IAM Identity Center のアクセス許可セットを削除、作成、または更新します。この `SSOPipeline:true` タグが付いたアクセス権限セットのみが影響を受けます。このパイプラインを通じて管理されるすべてのアクセス権限セットにはこのタグが付きます。
6. `Deploy` CodeBuild プロジェクトの `Assignments` アクショングループでは、Terraform を使用して、IAM アイデンティティセンターの割り当てを削除、作成、または更新します。Terraform バックエンドステートファイルは、同じアカウントの Amazon S3 バケットに保存されます。
7. CodeBuild は IAM アイデンティティセンターのアクセス権限セットと割り当てを更新します。

自動化とスケール

マルチアカウント環境のすべての新しいアカウントは の特定の組織単位に移動されるため AWS Organizations、このソリューションは自動的に実行され、割り当てテンプレートで指定したすべてのアカウントに必要なアクセス許可セットが付与されます。追加の自動化やスケーリングアクションは必要ありません。

大規模な環境では、IAM Identity Center に対する API リクエスト数が多いと、このソリューションの実行が遅くなることがあります。Terraform と Boto3 は、パフォーマンスの低下を最小限に抑えるために自動的にスロットリングを管理します。

ツール

AWS のサービス

- AWS CloudFormation は、 AWS リソースをセットアップし、迅速かつ一貫してプロビジョニングし、 AWS アカウント および 全体のライフサイクルを通じてリソースを管理するのに役立ちます AWS リージョン。
- AWS CodeBuild は完全マネージド型の構築サービスです。ソースコードのコンパイル、ユニットテストの実行、すぐにデプロイできるアーティファクトの生成を行います。
- AWS CodePipeline は、ソフトウェアリリースのさまざまな段階を迅速にモデル化および設定し、ソフトウェアの変更を継続的にリリースするために必要なステップを自動化するのに役立ちます。
- Amazon EventBridge は、アプリケーションをさまざまなソースのリアルタイムデータに接続できるようにするサーバーレスイベントバスサービスです。例えば、 AWS Lambda 関数、API 送信先を使用する HTTP 呼び出しエンドポイント、その他のイベントバスなどです AWS アカウント。
- AWS IAM アイデンティティセンター を使用すると、すべての AWS アカウント およびクラウドアプリケーションへのシングルサインオン (SSO) アクセスを一元管理できます。
- AWS Organizations は、作成して一元管理する AWS アカウント 組織に複数の を統合するのに役立つアカウント管理サービスです。
- AWS SDK for Python (Boto3) は、Python アプリケーション、ライブラリ、またはスクリプトを と統合するのに役立つソフトウェア開発キットです AWS のサービス。
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、あらゆる量のデータを保存、保護、取得できるクラウドベースのオブジェクトストレージサービスです。

コードリポジトリ

このパターンのコードは、「aws-iam-identity-center-pipeline」リポジトリで利用できます。リポジトリの templates フォルダには、アクセス権限セットと割り当ての両方のサンプルテンプレートが含

まれています。また、CI/CD パイプラインと AWS リソースをターゲットアカウントにデプロイするための AWS CloudFormation テンプレートも含まれています。

ベストプラクティス

- アクセス権限セットと割り当てテンプレートの変更を開始する前に、組織のアクセス権限セットを計画することをお勧めします。アクセス権限はどうあるべきか、そのアクセス権限セットをどのアカウントまたは OU に適用すべきか、そしてどの IAM Identity Center プリンシパル (ユーザーまたはグループ) がアクセス権限セットの影響を受けるべきかを検討してください。アクセス許可セット名、割り当て ID、IAM アイデンティティセンタープリンシパルのタイプと ID は、デプロイ後に変更することはできません。
- 最小限権限原則に従い、タスクの実行に必要最小限の権限を付与します。詳細については、 AWS Identity and Access Management (IAM) ドキュメントの「最小特権の付与」と「セキュリティのベストプラクティス」を参照してください。

エピック

プラン、アクセス権限セット、割り当て

タスク	説明	必要なスキル
リポジトリのクローン作成	コマンドシェルで、次のコマンドを入力します。これにより、GitHub から「 aws-iam-identity-center-pipeline 」リポジトリがクローンされます。 `git clone https://github.com/aws-samples/aws-iam-identity-center-pipeline.git`	DevOps エンジニア
アクセス権限セットを定義します。	1. 複製されたリポジトリで `templates/permissionsets` フォルダに移動し、使用可能なテンプレートのいずれかを開きます。	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	2. Name パラメータに、アクセス権限セットの名前を入力します。この値は一意でなければならず、デプロイ後に変更することはできません。 3. Description パラメータには、アクセス権限セットをユースケースなど簡単に説明します。 4. SessionDuration パラメータで、ユーザーが AWS アカウントにサインインできる期間を指定します。PT4H の 4 時間など「ISO-8601 継続時間形式」(ウィキペディア) を使用します。値が定義されていない場合、IAM アイデンティティセンターはデフォルトで 1 時間です。 5. RelayState パラメータで、ユーザーのロールに最も適切なコンソールにすばやくアクセスできるように URL を指定します。 6. アクセス権限セットのポリシーをカスタマイズします。以下のパラメータはすべてオプションで、導入後に変更できます。アクセス権限セット内のポリシーを定義するには、少なくとも	

タスク	説明	必要なスキル

	1 つのパラメータを使用する必要があります。
	• ManagedPolicies パラメータに、割り当てる任意の「AWS マネージドポリシー」の ARN を入力します。
	• CustomerManagedPolicies パラメータに、割り当てる任意の「カスタマー管理ポリシー」名を入力します。ARN は使用しません。
	• PermissionBoundary パラメータで、以下の操作を行って「アクセス許可の境界」を割り当てます。
	  • AWS 管理ポリシーをアクセス許可の境界として使用している場合は、 に PolicyType を入力しAWS、にポリシーの ARN Policyを入力します。
	  • カスタマー管理ポリシーを「アクセス許可の境界」として使用する場合は、PolicyType に Customer を入力し、Policy にポリシー名を入力しま	

タスク	説明	必要なスキル
	す。ARN は使用しません。 • `CustomPolicy` パラメータでは、割り当てる JSON 形式のカスタムポリシーを定義します。JSON ポリシー構造の詳細については、「JSON ポリシーの概要」を参照してください。 7. アクセス権限セットテンプレートを保存して閉じます。アクセス権限セット名と同じ名前でファイルを保存することをお勧めします。 8. このプロセスを繰り返して組織に必要な数のアクセス権限セットを作成し、不要なサンプルテンプレートをすべて削除します。	

タスク	説明	必要なスキル
割り当てを定義します。	1. 複製されたリポジトリで `templates/assignments` フォルダに移動し、`iam-identitycenter-assigments.json` を開きます。このファイルでは、アクセス許可セットを AWS アカウント または OUs に割り当てる方法について説明します。 2. `SID` パラメータには、割り当ての ID を入力します。この値は一意でなければならず、デプロイ後に変更することはできません。 3. `Target` パラメータでは、アクセス権限セットを適用するアカウントまたは組織を定義します。有効な値は、アカウント ID、OU ID、または `root` です。`root` は、管理アカウントを除く組織内のすべてのメンバーアカウントに許可セットを割り当てます。値を二重引用符で囲んで入力し、複数の値をコンマで区切ります。アカウント ID と OU は、`{{account_name}}:{{account_id}}` または `{{ou_name}}:{{ou_id}}` のパターンに従う必要がありま	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	す。ネストされた OU にアクセス許可を再帰的に割り当てる場合は、末尾にワイルドカードが付いた OU パターンを使用します。例: `{{ou_name}}:{{ou_id}}:*` 4. `PrincipalType` パラメータには、アクセス権限セットの影響を受ける IAM Identity Center プリンシパルのタイプを入力します。有効な値は USER または GROUP です。この値は、デプロイ後に変更することはできません。 5. `PrincipalID` パラメータには、アクセス権限セットの影響を受ける IAM アイデンティティセンターのアイデンティティストアにおけるユーザーまたはグループの名前を入力します。この値は、デプロイ後に変更することはできません。 6. `PermissionSetName` パラメータに、割り当てるアクセス権限セットの名前を入力します。 7. ステップ 2 ~ 6 を繰り返して、このファイルに必要な数のアサインメントを作成します。通常、アクセス権限セットごとに 1 つの割り	

タスク	説明	必要なスキル
	当てがあります。必要のないサンプル課題はすべて削除してください。 8. `iam-identitycenter-assigments.json` ファイルを保存して閉じます。	

アクセス権限セットと割り当てをデプロイ

タスク	説明	必要なスキル
IAM アイデンティティセンターの委任管理者アカウントにリソースをデプロイします。	1. IAM アイデンティティセンターの委任管理者アカウントで、CloudFormation コンソールを開きます。 2. `iam-identitycenter-pipeline.yaml` テンプレートをデプロイします。スタックにはわかりやすい名前を付け、指示に従い、パラメータを更新します。手順については、「CloudFormation のドキュメント」の「スタックの作成」を参照してください。	DevOps エンジニア
AWS Organizations 管理アカウントにリソースをデプロイします。	1. 組織の管理アカウントにサインインします。 2. AWS CloudFormation コンソールを開きます。 3. ナビゲーションバーで、現在表示されている の名前を選択します AWS	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	リージョン。次に、us-east-1 リージョンを選択します。このリージョンは、MoveAccount EventBridge ルールが組織の変更に関連する AWS CloudTrail イベントを検出できるようにするために必要です。 4. iam-identitycenter-organization テンプレートをデプロイします。スタックにはわかりやすい名前を付け、指示に従い、パラメータを更新します。手順については、「CloudFormation のドキュメント」の「スタックの作成」を参照してください。	
リモートリポジトリのセットアップを完了します。	AWS CodeConnections 接続のステータスを から PENDINGに変更しますAVAILABLE 。この接続は、CloudFormation スタックをデプロイしたときに作成されています。手順については、CodeConnections ドキュメントの「保留中の接続の更新」を参照してください。	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
リモートリポジトリにファイルをアップロードします。	`aws-samples` リポジトリからダウンロードして前のステップで編集したすべてのファイルを、リモートリポジトリにアップロードします。`main` ブランチの変更によりパイプラインが開始され、許可セットと割り当てが作成または更新されます。	DevOps エンジニア

アクセス権限セットと割り当てを更新

タスク	説明	必要なスキル
アクセス権限セットと割り当てを更新します。	`MoveAccount` Amazon EventBridge ルールが組織内のアカウントへの変更を検出すると、CI/CD パイプラインが自動的に起動し、アクセス権限セットを更新します。例えば、割り当ての JSON ファイルで指定された OU にアカウントを追加すると、CI/CD パイプラインはそのアクセス権限セットを新しいアカウントに適用します。 デプロイされた許可セットと割り当てを変更する場合は、JSON ファイルを更新し、JSON ファイルを更新してから、これらをリモートリポジトリにコミットします。	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	CI/CD パイプラインで以前にデプロイされたアクセス権限セットとアソシエーションを管理する場合は、次の点に注意してください。 • アクセス権限セット名を変更すると、CI/CD パイプラインは元のアクセス権限セットを削除し、新しいアクセス権限セットを作成します。 • このパイプラインは、`SSOPipeline:true` タグが付いたアクセス権限セットのみを管理します。 • リポジトリ内の同じフォルダに複数のアクセス権限セットと割り当てテンプレートを保存することができます。 • テンプレートを削除すると、パイプラインはアサインまたはアクセス権限セットを削除します。 • 割り当て JSON ブロック全体を削除すると、パイプラインは IAM アイデンティティセンターからその割り当てを削除します。 • AWS アカウントに割り当てられた許可セットは削除できません。まず、アクセス	

タスク	説明	必要なスキル
	権限セットの割り当てを解除する必要があります。	

トラブルシューティング

問題	ソリューション
アクセス拒否エラー	CloudFormation テンプレートおよびテンプレート内で定義されたリソースをデプロイするために必要なアクセス権限があることを確認してください。詳細については、CloudFormation ドキュメントの「アクセスの制御」を参照してください。
検証段階におけるパイプラインエラー	このエラーは、アクセス権限セットまたは割り当てテンプレートにエラーがある場合に表示されます。 1. CodeBuild での「ビルドの詳細」を表示します。 2. ビルドログで、ビルドが失敗した原因に関する詳細情報が記載されている検証エラーを見つけてください。 3. アクセス権限セットまたは割り当てテンプレートを更新し、リポジトリにコミットします。 4. CI/CD パイプラインは CodeBuild プロジェクトを再起動します。ステータスをモニタリングして、検証エラーが解決されたことを確認します。

関連リソース

- 「アクセス権限セット」(IAM アイデンティティセンターのドキュメント)

AWS Secrets Manager を使用して認証情報を管理

Amazon Web Services、Durga Prasad Cheepuri

概要

AWS Secrets Manager を使用して Java Spring アプリケーションのデータベース認証情報を動的に取得します。

以前は、データベースから情報を取得するカスタムアプリケーションを作成する場合は、アプリケーションにデータベースに直接アクセスするための認証情報 (シークレット) を埋め込む必要がありました。認証情報をローテーションする必要がある場合、新しい認証情報を使用するためにアプリケーションを更新し、デプロイするために時間を費やす必要があります。認証情報を共有している複数のアプリケーションがあり、そのうちの 1 つを更新しなかった場合、アプリケーションは中断されます。このリスクのために、多くのお客様は定期的に認証情報を更新せずに、実際のところは代わりに別のリスクを選択していました。

Secrets Manager を使用すると、コード内のハードコードされた認証情報 (パスワードを含む) を、Secrets Manager への API コールで置き換えて、プログラムでシークレットを取得することができます。シークレットはそこに存在しないため、これは、コードを調べている誰かがシークレットを漏らさないようにするのに役立ちます。また、指定したスケジュールに従って自動的にシークレットを更新するように Secrets Manager を設定することができます。これにより、長期のシークレットを短期のシークレットに置き換えることが可能となり、侵害されるリスクが大幅に減少します。詳細については、「AWS Secrets Manager のドキュメント」を参照してください。

前提条件と制限

前提条件

- Secrets Manager に対するアクセス権のある AWS アカウント
- Java Spring アプリケーション

アーキテクチャ

ソーステクノロジースタック

- データベースにアクセスするコードを含む Java Spring アプリケーションであり、アプリケーションプロパティファイルから管理されるDB 認証情報も含んでいます。

ターゲットテクノロジースタック

- データベースにアクセスするコードを含む Java Spring アプリケーションであり、Secrets Manager で管理されるDB 認証情報も含んでいます。アプリケーションプロパティファイルには、Secrets Manager のシークレットが格納されています。

Secrets Manager とアプリケーションの統合

ツール

- Secrets Manager — AWS Secrets Manager は、シークレットの管理をより簡単にする AWS サービスです。シークレットとは、データベース認証情報、パスワード、サードパーティーの API キーなどの任意のテキストです。Secrets Manager コンソール、Secrets Manager コマンドラインインターフェイス (CLI)、Secrets Manager API および SDK を使用すると、これらのシークレットへのアクセスを一元的に保存および制御できます。

エピック

シークレットを Secrets Manager に保存します。

タスク	説明	必要なスキル
Secrets Manager で DB 認証情報をシークレットとして保存します。	Secrets Manager のドキュメントの「シークレットの作成」の手順に従い、Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) またはその他の DB 認証情報をSecrets Manager のシークレットとして保存します。	Sys Admin
Spring アプリケーションが Secrets Manager にアクセスするための権限を設定します。	Java Spring アプリケーションが Secrets Manager をどのように使用するかに応じて、適切な権限を設定します。シークレットへのアクセスを制御	Sys Admin

タスク	説明	必要なスキル
	するには、Secrets Manager のマニュアルに記載されている情報に基づいて、Secrets Managerドキュメントの「Secrets Manager でアイデンティティベースのポリシー (IAM ポリシー) を使用する」と「Secrets Manager のリソースベースのポリシーを使用する」セクションに記載されている情報に基づいてポリシーを作成します。「Secrets Manager のドキュメント」の「シークレット値の取得」セクションの手順に従ってください。	

Spring アプリケーションの更新

タスク	説明	必要なスキル
Secrets Manager を使用するには JAR 依存関係を追加します。	詳細については、「追加情報」セクションを参照してください。	Java 開発者
シークレットの詳細を Spring アプリケーションに追加します。	アプリケーションプロパティファイルをシークレット名、エンドポイント、AWS リージョンで更新します。例については、「追加情報」セクションを参照してください。	Java 開発者
Java で DB 認証情報取得コードを更新します。	アプリケーションで、DB 認証情報を取得する Java コードを更新して Secrets Manager	Java 開発者

タスク	説明	必要なスキル
	からそれらの詳細を取得します。コードの例については、「追加情報」セクションを参照してください。	

関連リソース

- 「AWS Secrets Manager のドキュメント」
- 「Secrets Manager に対する ID ベースのポリシー (IAM ポリシー) と ABAC の使用」
- 「Secrets Manager のリソースベースのポリシーを使用する」
- 「サンプルコード」

追加情報

Secrets Manager を使用するための JAR 依存関係の追加

Maven:

```
<groupId>com.amazonaws</groupId>
    <artifactId>aws-java-sdk-secretsmanager</artifactId>
    <version>1.11. 355 </version>
```

Gradle:

```
compile group: 'com.amazonaws', name: 'aws-java-sdk-secretsmanager', version:
 '1.11.355'
```

アプリケーションプロパティファイルをシークレット名の詳細で更新

```
spring.aws.secretsmanager.secretName=postgres-local
spring.aws.secretsmanager.endpoint=secretsmanager.us-east-1.amazonaws.com
spring.aws.secretsmanager.region=us-east-1
```

Java で DB 認証情報取得コードの更新

```
String  secretName  =  env.getProperty("spring.aws.secretsmanager.secretName");
String  endpoints  =  env.getProperty("spring.aws.secretsmanager.endpoint");
String  AWS Region  =  env.getProperty("spring.aws.secretsmanager.region");
AwsClientBuilder.EndpointConfiguration  config  =  new
  AwsClientBuilder.EndpointConfiguration(endpoints, AWS Region);
AWSSecretsManagerClientBuilder  clientBuilder  =
  AWSSecretsManagerClientBuilder.standard();
clientBuilder.setEndpointConfiguration(config);
AWSSecretsManager  client  =  clientBuilder.build();

ObjectMapper  objectMapper  =  new  ObjectMapper();

JsonNode  secretsJson  =  null;

ByteBuffer  binarySecretData;

GetSecretValueRequest  getSecretValueRequest  =  new
  GetSecretValueRequest().withSecretId(secretName);

GetSecretValueResult  getSecretValueResponse  =  null;

try  {
     getSecretValueResponse  =  client.getSecretValue(getSecretValueRequest);
    }

catch  (ResourceNotFoundException  e)  {
     log.error("The requested secret "  +  secretName  +  " was not found");
    }

catch  (InvalidRequestException  e)  {
     log.error("The request was invalid due to: "  +  e.getMessage());
     }

catch  (InvalidParameterException  e)  {
     log.error("The request had invalid params: "  +  e.getMessage());
     }
if  (getSecretValueResponse  ==  null)  {
     return  null;
     }  // Decrypted secret using the associated KMS key // Depending on whether the
 secret was a string or binary, one of these fields will be populated


String secret = getSecretValueResponse.getSecretString();
```

```
if (secret != null) {
     try {
                secretsJson  =  objectMapper.readTree(secret);
           }

     catch  (IOException  e)  {
                log.error("Exception while retrieving secret values: "  +
  e.getMessage());
           }
}

else  {
     log.error("The Secret String returned is null");

     return null;

     }
     String  host  =  secretsJson.get("host").textValue();
     String  port  =  secretsJson.get("port").textValue();
     String  dbname  =  secretsJson.get("dbname").textValue();
     String  username  =  secretsJson.get("username").textValue();
     String  password  =  secretsJson.get("password").textValue();
}
```

Amazon ElastiCache クラスターの保存時の暗号化をモニタリングする

Abhishek A"、Amazon Web Services

概要

Amazon ElastiCache は、高パフォーマンス、拡張性、コストパフォーマンスの高いキャッシュソリューションを提供するAmazon Web Services (AWS) サービスで、インメモリデータストアやキャッシュ環境をクラウドに分散します。スループットが高く、レイテンシーが低いメモリ内データストアからデータを取得します。この機能により、キャッシュ、セッションストア、ゲーム、地理空間サービス、リアルタイム分析、キューイングなどのリアルタイムユースケースによく利用されています。ElastiCache には Redis データストアと Memcached データストアがあり、どちらもミリ秒未満の応答時間を実現します。

データ暗号化は、権限のないユーザーがRedisクラスターや関連するキャッシュストレージシステムで利用可能な機密データを読み取ることを防ぐのに役立ちます。このデータには、保管中のデータと呼ばれる、永続的なメディアに保存されているデータや、転送中のデータと呼ばれる、ネットワークを介した転送の間に傍受される可能性のあるデータが含まれます。

`AtRestEncryptionEnabled`パラメータを に設定することで、レプリケーショングループの作成時に ElastiCache (Redis OSS) の保管時の暗号化を有効にできます`true`。このパラメータを有効にすると、同期、バックアップ、スワップ操作中にディスクが暗号化され、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) に保存されたバックアップが暗号化されます。既存のレプリケーショングループ上で保管時の暗号化を有効にすることはできません。レプリケーショングループを作成するときに、以下の 2 つの方法で保管中の暗号化を有効にすることができます

- [デフォルト] オプションを選択すると、保存時にはサービス管理型の暗号化が使用されます。
- カスタマーマネージドキーを使用して、 AWS Key Management Service () からキー ID または Amazon リソースネーム (ARN) を指定しますAWS KMS。

このパターンは、API コールをモニタリングし、 `CreateReplicationGroup`オペレーションで Amazon EventBridge Events イベントを生成するセキュリティコントロールを提供します。このイベントは、Python スクリプトを実行する AWS Lambda 関数を呼び出します。関数は、イベント JSON 入力からレプリケーショングループ ID を取得し、次のチェックを実行して、暗号化されていないクラスターがあるかどうかを確認します。

- `AtRestEncryptionEnabled`キーが存在するかどうかを確認します。

- AtRestEncryptionEnabled存在する場合、 は 値をチェックして、それが かどうかを確認しますtrue。
- AtRestEncryptionEnabled値が に設定されている場合false、 は Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 通知を使用して、違反を追跡し、指定した E メールアドレスに違反メッセージを送信する変数を設定します。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブ AWS アカウント。
- 提供されたLambda コードをアップロードする S3 バケットに
- 違反の通知を受信するメールアドレス
- すべての API ログにアクセスするための ElastiCache ロギングが有効になっています。

制限事項

- この検出コントロールはリージョン別であり、モニタリング AWS リージョン する各 にデプロイする必要があります。
- コントロールは、仮想プライベートクラウド (VPC) で実行中のレプリケーショングループをサポートします。
- このコントロールは、以下のノードタイプを実行するレプリケーショングループをサポートします。
  - R7g、R6gd、R6g、R5、R4、R3
  - M7g、M6g、M5、M4、M3
  - T4g、T3、T2
  - C7gn

製品バージョン

- ElastiCache (Redis OSS) バージョン 3.2.6 以降、および Valkey 7.2 以降をサポート

アーキテクチャ

ワークフローアーキテクチャ

1. ユーザーは、、 AWS Command Line Interface (AWS CLI) AWS マネジメントコンソール、または API コールを通じて ElastiCache レプリケーショングループを起動します。
2. `CreateReplicationGroup` API が呼び出されると、ElastiCache は EventBridge イベントを生成します。
3. EventBridge ルールは、コンプライアンスチェックのために Lambda 関数をトリガーして呼び出します。
4. Lambda 関数はイベントを処理し、ElastiCache クラスターで保管時の暗号化が有効になっているかどうかを確認します。
5. 暗号化違反が検出されると、Lambda 関数は SNS トピックに通知メッセージを発行します。
6. Amazon SNS は、暗号化コンプライアンス違反に関する E メール通知を管理者に送信します。

自動化とスケール

- を使用している場合は AWS Organizations、AWS CloudFormation StackSets を使用して、モニタリングする複数のアカウントにこのテンプレートをデプロイできます。

ツール

AWS のサービス

- Amazon ElastiCache は、 AWS クラウドにおける分散インメモリキャッシュ環境のセットアップ、管理、スケーリングを容易にします。分散キャッシュ環境のデプロイと管理に伴う複雑さを排除しながら、高性能、サイズ変更可能、費用対効果の高いインメモリキャッシュを提供します。ElastiCache は Redis エンジンと Memcached エンジンの両方で動作します。
- AWS CloudFormation は、 AWS リソースのモデル化とセットアップ、迅速かつ一貫したプロビジョニング、ライフサイクル全体の管理に役立ちます。リソースを個別に管理する代わりに、テンプレートを使用してリソースとその依存関係を記述し、それらをスタックとしてまとめて起動して設定できます。複数の および にまたがるスタックを管理 AWS アカウント およびプロビジョニングできます AWS リージョン。
- Amazon EventBridge は、 AWS リソースの変更を記述するシステムイベントのほぼリアルタイムのストリームを提供します。EventBridge は、運用上の変更が発生するとそれを認識し、必要に応

じて修正措置を講じます。そのためには、環境への応答、関数のアクティブ化、変更、状態情報の取得のためのメッセージを送信します。

- AWS Lambda は、サーバーのプロビジョニングや管理を行わずにコードの実行を支援できるコンピューティングサービスです。Lambda は必要に応じてコードを実行し、1 日あたり数個のリクエストから 1 秒あたり数千のリクエストまで自動的にスケールします。課金は実際に消費したコンピューティング時間に対してのみ発生します。コードが実行されていない場合、料金は発生しません。
- Amazon SNS は、ウェブサーバーや E メールアドレスなど、パブリッシャーとクライアント間のメッセージの送信を調整および管理します。サブスクライバーは、サブスクライブしているトピックに対して発行されたすべてのメッセージを受信します。また、同じトピックのサブスクライバーはすべて同じメッセージを受信します。

Code

このパターンのコードは、保管時の暗号化リポジトリ用の GitHub Monitor Amazon ElastiCache クラスターで使用できます。 Amazon ElastiCache リポジトリ内のファイルの使用方法については、「エピック」セクションを参照してください。

ベストプラクティス

デプロイメント

- このコントロールをデプロイする前に、 AWS CloudTrail が ElastiCache API コールをログに記録していることを確認します。
- これはリージョン別のコントロールであり、ElastiCache を使用する各 AWS リージョン にコントロールをデプロイします。
- ソリューションを本番環境にデプロイする前に、開発/テスト環境でソリューションを検証します。

セキュリティ

- 暗号化キーの制御を強化するには、カスタマーマネージド KMS キーを使用します。
- AWS Identity and Access Management (IAM) アクセス許可を確認して、Lambda 実行ロールの最小特権アクセスを確認します。
- デッドレターキュー内のメッセージのアラートを設定します。

オペレーション

- コンプライアンスのニーズとコストのバランスを取るために、適切なログ保持を設定します。
- Lambda の予約済み同時実行数を調整して、ElastiCache の作成頻度に基づいて調整します。
- チーム通知のために、複数の E メールアドレスを Amazon SNS にサブスクライブします。

モニタリング

- Amazon CloudWatch アラームを確認して、アラームのしきい値が運用上のニーズと一致していることを確認します。
- Lambda メトリクスの実行期間とエラー率を定期的にモニタリングします。
- 違反を定期的に監査して、暗号化コンプライアンス通知を確認します。

エピック

セキュリティコントロールをデプロイ

タスク	説明	必要なスキル
GitHub からコードをダウンロードします。	GitHub からコードリポジトリをクローンまたはダウンロードします。リポジトリには、 ファイル`index.py`と が含まれています`elasticache_encryption_at_rest.yml` 。	クラウドアーキテクト
Lambda デプロイパッケージを作成します。	Python コードから 2 つの .zip ファイルを作成します。 • `ElastiCache-EncryptionAtRest.zip` を含むを作成します`index.py`。 • 以下のコマンドを使用します。	クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
	`zip ElastiCache-EncryptionAtRest.zip index.py`	
S3 バケットにコードをアップロードします。	1. 新しい S3 バケットを作成するか、既存の S3 バケットを使用して Lambda コードをアップロードします。 2. Lambda コード (`index.py`) を圧縮し、という名前を付けます`ElastiCache-EncryptionAtRest.zip` 。 3. .zip ファイルを S3 バケットにアップロードします。このバケットは、評価するリソース AWS リージョンと同じ にある必要があります。	クラウドアーキテクト
CloudFormation テンプレートをデプロイします。	S3 バケット AWS リージョン と同じ でCloudFormation コンソールを開き、コードリポジトリで提供されている`elasticache_encryption_at_rest.yml` ファイルをデプロイします。次のエピックでは、テンプレートパラメータの値を指定します。	クラウドアーキテクト

CloudFormation テンプレートのパラメータを入力します。

タスク	説明	必要なスキル
S3 バケット名を入力します。	最初のエピックで作成または選択した S3 バケットの名前を入力します。この S3 バケットには Lambda コードの .zip ファイルが含まれており、評価される CloudFormation テンプレートおよびリソース AWS リージョン と同じ にある必要があります。	クラウドアーキテクト
S3 キーを入力します。	S3 バケット内の Lambda コードの.zip ファイルの場所を、先頭にスラッシュを付けずに指定します (例えば、`ElasticCache-EncryptionAtRest.zip` 、`controls/ElasticCache-EncryptionAtRest.zip`)。	クラウドアーキテクト
メールアドレスを入力します。	違反の通知を受信するメールアドレスを入力します。	クラウドアーキテクト
ログレベルを指定します。	ログ記録レベルと詳細度を指定します。 • `Info` は、アプリケーションの進行状況に関する詳細情報メッセージを指定し、デバッグにのみ使用する必要があります。 • `Error` は、アプリケーションの実行を継続できる可能	クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
	性のあるエラーイベントを指定します。 • `Warning` は、潜在的に有害な状況を指定します。	

サブスクリプションを確認

タスク	説明	必要なスキル
メールサブスクリプションを確認します。	CloudFormation テンプレートが正常にデプロイされると、指定した E メールアドレスにサブスクリプションメッセージを送信します。通知を受信するには、この E メールのサブスクリプションを確認する必要があります。	クラウドアーキテクト

トラブルシューティング

問題	ソリューション
Lambda 関数がトリガーされない	症状: ElastiCache クラスターを作成または変更した後、CloudWatch にログがない。 解決方法: • EventBridge ルールのステータスを確認します。 `aws events describe-rule --name <rule-name>`

問題	ソリューション
	• Lambda リソースベースのポリシーで EventBridge 呼び出しが許可されていることを確認します。 • EventBridge イベントパターンが ElastiCache API コールと一致することを確認します。
E メール通知なし	症状: Lambda 関数は正常に実行されますが、E メール通知は送信されません。 解決方法: • E メールの確認リンクを使用して Amazon SNS サブスクリプションを確認します。 • Amazon SNS E メールのスパムフォルダまたは迷惑メールフォルダを確認します。 • Lambda 環境変数の Amazon SNS トピックの Amazon リソースネーム (ARN) を確認します。`OUTBOUND_TOPIC_ARN` • Amazon SNS を手動でテストします。 `aws sns publish --topic-arn <arn> --message "Test"`

問題	ソリューション
アクセス許可の問題	症状: Lambda 関数 CloudWatch ログのアクセス拒否エラー。 解決方法: • Lambda 実行ロールに必要な ElastiCache 読み取りアクセス許可があることを確認します。 • AWS KMS キーポリシーに Lambda 実行ロールが含まれていることを確認します。 • Amazon SNS トピックポリシーが Lambda に発行を許可していることを確認します。

関連リソース

- CloudFormation コンソールからスタックを作成する (CloudFormation ドキュメント)
- ElastiCache (Redis OSS) での保管時の暗号化 (ElastiCache ドキュメント)

IAM ルートユーザーのアクティビティを監視する

JJ Sung and Mostefa Brougui、Amazon Web Services

概要

各Amazon Web Services (AWS) アカウントにはルートユーザーが付いています。AWS Identity and Access Management (IAM) の「セキュリティベストプラクティス」として、ルートユーザーのみが実行可能なタスクに使用することをお勧めします。リスト全文は AWS アカウント管理参照ガイドの「ルートユーザー認証情報が必要なタスク」からご確認ください。ルートユーザーはすべての AWS リソースと請求情報に完全にアクセスできるので、このアカウントを使用せず、ルートユーザーの認証情報が侵害されている可能性があるアクティビティをモニタリングすることをお勧めします。

このパターンを使用して、IAM ルートユーザーをモニタリングする「イベント駆動型アーキテクチャ」を設定します。このパターンは、複数の AWS アカウント (スポークアカウント) をモニタリングし、管理とレポートを 1 つのアカウント (ハブアカウント) に集中させるハブアンドスポークソリューションを確立します。

IAM ルートユーザー認証情報が使用されると、Amazon CloudWatch と AWS CloudTrail は、それぞれログと証跡にアクティビティを記録します。スポークアカウントでは、Amazon EventBridge ルールによってハブアカウントの中央「イベントバス」にイベントが送信されます。ハブアカウントでは、EventBridge ルールがイベントを AWS Lambda 関数に送信します。この関数は、ルートユーザーアクティビティを通知する Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) トピックを使用します。

このパターンでは、AWS CloudFormation テンプレートにより、スポークアカウントにモニタリングサービスとイベント処理サービスをデプロイします。HashiCorp Terraform テンプレートにより、ハブアカウントにイベント管理サービスと通知サービスをデプロイします。

前提条件と制限

前提条件

1. AWS 環境に AWS リソースをデプロイする権限。
2. CloudFormation スタックセットをデプロイするための権限。詳細については、「スタックセットオペレーションの前提条件」(CloudFormation ドキュメント) を参照してください。
3. Terraform がインストール済みで、すぐに使用できます。詳細については、「ドキュメント」の「使用の開始」を参照してください。

4. 各スポークアカウントの既存の証跡。詳細については、「AWS CloudTrail で開始する」(CloudTrail ドキュメント) を参照してください。
5. 証跡は CloudWatch Logs にイベントを送信するように設定されています。詳細については、「CloudWatch Logs へのイベント送信」(CloudTrail ドキュメント) を参照してください。
6. ハブアンドスポークアカウントは AWS Organizations によって管理される必要があります。

アーキテクチャ

次の図は、実装の構成要素を示しています。

1. IAM ルートユーザー認証情報が使用されると、CloudWatch と CloudTrail は、それぞれログと証跡にアクティビティを記録します。
2. スポークアカウントでは、EventBridge ルールがハブアカウントの中央「イベントバス」にイベントを送信します。
3. ハブアカウントでは、EventBridge ルールがイベントを Lambda 関数に送信します。
4. Lambda 関数は、ルートユーザーのアクティビティを通知する Amazon SNS トピックを使用します。

ツール

AWS サービス

- AWS CloudFormation を使用すると、AWS リソースをセットアップし、迅速かつ一貫したプロビジョニングを行い、AWS アカウントとリージョン全体でライフサイクル全体にわたってリソースを管理できます。
- 「AWS CloudTrail」は、AWS アカウントのガバナンス、コンプライアンス、運用のリスクの監査をサポートします。
- 「Amazon CloudWatch Logs」は、すべてのシステム、アプリケーション、AWS からのログを一元管理できるため、ログを監視して安全にアーカイブできます。
- 「Amazon EventBridge」は、アプリケーションをさまざまなソースのリアルタイムデータに接続できるようにするサーバーレスイベントバスサービスです。たとえば、AWS Lambda 関数、API 宛先を使用する HTTP 呼び出しエンドポイント、または他の AWS アカウントのイベントバスなどです。

- 「AWS Identity and Access Management (IAM)」は、AWS リソースへのアクセスを安全に管理し、誰が認証され、使用する権限があるかを制御するのに役立ちます。
- AWS Lambda は、サーバーのプロビジョニングや管理を行うことなくコードを実行できるコンピューティングサービスです。必要に応じてコードを実行し、自動的にスケーリングするため、課金は実際に使用したコンピューティング時間に対してのみ発生します。
- 「Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)」は、ウェブサーバーやメールアドレスなど、パブリッシャーとクライアント間のメッセージの交換を調整および管理するのに役立ちます。

ツールやサービス

- 「Terraform」は、設定ファイル形式のコードを使用してクラウドインフラストラクチャとリソースをプロビジョニングし管理するための CLI アプリケーションです。

コードリポジトリ

このパターンのソースコードとテンプレートは、「GitHub リポジトリ」で利用できます。このパターンには次の 2 つのテンプレートがあります。

- ハブアカウントにデプロイするリソースを含む Terraform テンプレート
- スポークアカウントにスタックセットインスタンスとしてデプロイする CloudFormation テンプレート

リポジトリの全体構造は以下のようになっています。

```
.
|__README.md
|__spoke-stackset.yaml
|__hub.tf
|__root-activity-monitor-module
    |__main.tf  # contains Terraform code to deploy resources in the Hub account
    |__iam      # contains IAM policies JSON files
        |__ lambda-assume-policy.json          # contains trust policy of the IAM role
used by the Lambda function
        |__ lambda-policy.json                 # contains the IAM policy attached to
the IAM role used by the Lambda function
    |__outputs  # contains Lambda function zip code
```

エピック セクションでは、テンプレートをデプロイする手順の詳細について説明します。

エピック

ハブアカウントにリソースをデプロイ

タスク	説明	必要なスキル
サンプルコードリポジトリを複製します。	1. 「AWS IAM Root User Activity Monitor」リポジトリを開きます。 2. ファイルリストの上にあるコードタブで [Code] を選択し、HTTPS URL をコピーします。 3. コマンドラインインターフェースで、作業ディレクトリをサンプルファイルを保存する場所に変更します。 4. 次のコマンドを入力します。 `git clone <repoURL>`	AWS 全般
Terraform テンプレートを更新します。	1. 組織 ID を取得します。手順については、「管理アカウントからの組織の詳細の表示」 (AWS Organizations ドキュメント) を参照してください。 2. クローンしたリポジトリで、hub.tf を開きます。 3. お使いの環境に対して以下のように適切な値で更新します。 • `OrganizationId` — 組織 ID を追加します。	AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル
	• SNSTopicName — Amazon SNS トピックの名前を追加します。 • SNSSubscriptions — Amazon SNS 通知の送信先となる E メールを追加します。 • Region — リソースをデプロイする AWS リージョンコードを追加します。例えば、eu-west-1 。 • Tags — タグを追加します。タグについて、詳しくは「Tagging AWS resources」(AWS General Reference) をご確認ください。 4. hub.tf ファイルを保存して閉じます。	

タスク	説明	必要なスキル

リソースを AWS ハブアカウントにデプロイします。	1. Terraform のコマンドラインインターフェイスで、クローンされたリポジトリのルートフォルダに移動し、次のコマンドを入力します。
	`terraform init && terraform plan`
	2. 出力を確認し、説明されたリソースを作成することを確認します。
	3. 次のコマンドを入力します。
	`terraform apply`
	4. プロンプトが表示されたら、yes を入力して展開を確認します。
		AWS 全般

スポークアカウントにリソースをデプロイ

タスク	説明	必要なスキル
CloudFormation のテンプレートをデプロイします。	1. AWS マネジメントコンソールにサインインし、「CloudFormation コンソール」を開きます。 2. ナビゲーションペインから [StackSets] を選択します。	AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル
	3. [StackSets] ページの上部で [Create StackSet (StackSet の作成)] を選択します。 4. 権限で、サービス管理権限を選択します。CloudFormation は、AWS Organizations が管理するターゲットアカウントへのデプロイに必要なアクセス許可を自動的に設定します。 5. [前提条件 – テンプレートの準備] で、[テンプレートの準備完了] を選択します。 6. [テンプレートの指定] で、[テンプレートファイルのアップロード] を選択します。 7. [ファイルを選択] を選択し、複製されたリポジトリで `spoke-stackset.yaml` を選択します。 8. [次へ] を選択します。 9. [スタックの詳細の指定] ページで、スタックの名前を入力します。 10. [パラメータ] で、ハブアカウントのアカウント ID を入力し、[次へ]を選択します。	

タスク	説明	必要なスキル
	11[StackSet オプションの設定] ページの [タグ] で、タグを追加します。 12[実行設定] で [非アクティブ] を選択して、[次へ] を選択します。 13[デプロイオプションの設定] ページで、スタックセットをデプロイする組織単位とリージョンを指定し、[次へ] を選択します。 14.レビューページで、[AWS CloudFormation が IAM リソースを作成する可能性があることを認めます] を選択し、[送信] を選択します。CloudFormation がスタックセットのデプロイを開始します。 詳細については、「スタックセットの作成」(CloudFormation ドキュメント) を参照してください。	

(オプション) 通知をテスト

タスク	説明	必要なスキル
ルートユーザーの認証情報を使用します。	1. ルートユーザー認証情報を使用して、スポークアカウントまたはハブアカウントにサインインします。	AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル
	2. 指定したメールアカウントが Amazon SNS 通知を受信することを確認します。	

関連リソース

- 「セキュリティのベストプラクティス」(IAM ドキュメント)
- 「StackSets での作業」(CloudFormation ドキュメント)
- 「はじめに」(Terraform ドキュメント)

追加情報

「Amazon GuardDuty」は、継続的なセキュリティ監視サービスで、ログを分析処理し、AWS 環境における予期せぬ不正な可能性のあるアクティビティを特定します。このソリューションに代わる方法として、GuardDuty を有効にすると、root ユーザーの認証情報が使用された場合に警告が表示されます。GuardDuty の検出結果は `Policy:IAMUser/RootCredentialUsage` であり、重要度はデフォルトで [低] です。詳しくは「Managing Amazon GuardDuty findings」をご確認ください。

IAM ユーザーが作成されたときに通知を送信

Amazon Web Services、Mansi Suratwala、Sergiy Shevchenko

概要

Amazon Web Services (AWS) では、このパターンを使用して AWS CloudFormation テンプレートをデプロイし、AWS Identity and Access Management (IAM) ユーザーが作成されたときに自動的に通知を受け取ることができます。

IAM を使用すると、AWS サービスとリソースへのアクセスを安全に管理できます。AWS のユーザーとグループを作成および管理し、アクセス権を使用して ユーザーとグループの AWS リソースへのアクセスを許可および拒否できます。

CloudFormation テンプレートは Amazon CloudWatch Events と AWS Lambda 関数を作成します。このイベントでは、AWS CloudTrail を使用して、AWS アカウントで作成されているすべての IAM ユーザーを監視します。ユーザーが作成されると、CloudWatch Events イベントによって Lambda 関数が開始され、新しいユーザー作成イベントを通知する Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 通知が送信されます。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブなAWS アカウント
- AWS CloudTrail トレイルが作成され、デプロイされました

制限事項

- AWS CloudFormation テンプレートは、`CreateUser` 専用にデプロイする必要があります。

アーキテクチャ

ターゲットテクノロジースタック

- IAM
- AWS CloudTrail
- Amazon CloudWatch Events

- AWS Lambda
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
- Amazon SNS

ターゲットアーキテクチャ

自動化とスケール

AWS CloudFormation テンプレートは、さまざまな AWS リージョンとアカウントに複数回使用できます。各リージョンまたはアカウントで 1 回実行するだけで済みます。複数のアカウントへのデプロイを自動化するには、「AWS CloudFormation StackSets」を使用してください。CloudFormation テンプレートは、各アカウントに必要なすべてのリソースをデプロイできます。

ツール

ツール

- 「IAM」 – AWS Identity and Access Management (IAM) は、AWS リソースへのアクセスのセキュアな制御に役立つ Web サービスです。IAM を使用して、誰を認証 (サインイン) し、誰にリソースの使用を認可する (アクセス許可を付与する) かを制御します。
- 「AWS CloudFormation」 – AWS CloudFormation は、Amazon ウェブサービスリソースのモデル化とセットアップを支援して、これらのリソースの管理に費やす時間を減らし、AWS で実行されるアプリケーションに集中する時間を増やすことができます。必要なすべての AWS リソースを説明するテンプレートを作成して、CloudFormation がお客さまに代わって、これらのリソースのプロビジョニングや設定を処理します。
- 「AWS CloudTrail」 – AWS CloudTrail は、AWS アカウントのガバナンス、コンプライアンス、および運用とリスクの監査を管理します。ユーザー、ロール、または AWS のサービスによって実行されたアクションは、CloudTrail にイベントとして記録されます。イベントには、AWS マネジメントコンソール、AWS コマンドラインインターフェイス、AWS SDK や API で実行されるアクションが含まれます。
- 「Amazon CloudWatch Events」 – Amazon CloudWatch Events は、AWS リソースの変更を説明するシステムイベントのほぼリアルタイムのストリームを提供します。
- 「AWS Lambda」 – AWS Lambda はサーバーのプロビジョニングや管理を行わずにコードの実行を支援できるコンピューティングサービスです。Lambda は必要に応じてコードを実行し、1 日あたり数個のリクエストから 1 秒あたり数千のリクエストまで自動的にスケールします。

- 「Amazon S3」— Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)は、インターネット用のストレージです。Simple Storage Service (Amazon S3) を使用すると、いつでもウェブ上の任意の場所から任意の量のデータを保存および取得できます。
- 「Amazon SNS」 — Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) は、Lambda、HTTP、E メール、モバイルプッシュ通知 (SMS) を使用してメッセージを配信するマネージドサービスです。

コード

プロジェクトの .zip ファイルは添付ファイルとして入手できます。

エピック

Lambda スクリプト用の S3 バケットを作成する

タスク	説明	必要なスキル
S3 バケットを定義します。	Amazon S3 コンソールを開き、S3 バケットを選択、または作成します。この S3 バケットは Lambda コードの.zip ファイルをホストします。S3 バケット名の先頭にスラッシュを含めることはできません。	クラウドアーキテクト

S3 バケットに Lambda コードをアップロードします

タスク	説明	必要なスキル
Lambda コードをアップロードします。	[添付ファイル] セクションにある Lambda コードの .zip ファイルを S3 バケットにアップロードします。	クラウドアーキテクト

CloudFormation のテンプレートを入手するには

タスク	説明	必要なスキル
CloudFormation のテンプレートをデプロイします。	CloudFormation コンソールで、このパターンへの添付ファイルとして提供されている CloudFormation `createIAMuser.yaml` テンプレートをデプロイします。次のエピックでは、テンプレートパラメータの値を指定します。	クラウドアーキテクト

CloudFormation テンプレートのパラメータを入力します。

タスク	説明	必要なスキル
S3 バケット名を指定します。	最初のエピックで作成または選択した S3 バケットの名前を入力します。	クラウドアーキテクト
S3 キーを指定します。	S3 バケットの Lambda コードの .zip ファイルの場所を、先頭にスラッシュを付けずに指定します (例: `<directory>/<file-name>.zip`)。	クラウドアーキテクト
Eメールアドレスを入力します。	Amazon SNS 通知を受信するための有効な Eメールアドレスを指定します。	クラウドアーキテクト
ログ記録のレベルを定義します。	Lambda 関数のロギングレベルと頻度を定義します。 `Info` アプリケーションの進行状況に関する詳細な情報メッセージを指定します。 `Error` そ	クラウドアーキテクト

タスク	説明	必要なスキル
	れでもアプリケーションの実行を継続できるエラーイベントを指定します。 `Warning` 潜在的に有害な状況を示します。	

サブスクリプションを確認

タスク	説明	必要なスキル
サブスクリプションを確認します。	テンプレートが正常にデプロイされると、指定されたメールアドレスに購読メールメッセージが送信されます。通知を受信するには、このメールのサブスクリプションを確認する必要があります。	クラウドアーキテクト

関連リソース

- 「証跡の作成」
- 「S3 バケットの作成」
- 「ファイルを S3 バケットにアップロード」
- 「CloudFormation テンプレートをデプロイする」
- 「IAM ユーザーの作成」
- 「AWS CloudTrail を使用して AWS API コールでトリガーする CloudWatch Events ルールの作成」

アタッチメント

このドキュメントに関連する追加コンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してください。「attachment.zip」

サービスコントロールポリシーを使用して、アカウントレベルでのインターネットアクセスを防止する

Amazon Web Services、Sergiy Shevchenko、Sean O'Sullivan、Victor Mazeo Whitaker

概要

組織は、プライベートのまま維持すべきアカウントリソースに対して、インターネットアクセスを制限したいと考えることがよくあります。これらのアカウントでは、仮想プライベートクラウド (VPC) のリソースは、いかなる方法でもインターネットにアクセスするべきではありません。多くの組織は、一元化された検査アーキテクチャを選択します。一元的な検査アーキテクチャの東西 (VPC–to–VPC) トラフィックに対しては、確実にスポークアカウントとそのリソースがインターネットにアクセスできないようにする必要があります。南北 (インターネット出力とオンプレミス) トラフィックの場合、検査 VPC を介してのみインターネットアクセスを許可する必要があります。

このパターンでは、サービスコントロールポリシー (SCP) を使用してインターネットアクセスを防止します。この SCP は、アカウントまたは組織単位 (OU) レベルで適用できます。SCP は、以下を防ぐことでインターネット接続を制限します。

- VPC への直接インターネットアクセスを許可する IPv4 または IPv6 インターネットゲートウェイの作成またはアタッチ
- 別の VPC を介した間接的なインターネットアクセスを許可する可能性のある VPC ピアリング接続の作成または受け入れ
- VPC リソースへの直接インターネットアクセスを許可する可能性のある AWS Global Accelerator 設定の作成または更新

前提条件と制限

前提条件

- 組織として AWS アカウント 管理される 1 つ以上の AWS Organizations。
- すべての機能は で有効になっています AWS Organizations。
- 組織内で有効な SCP。
- 以下のアクセス許可:
  - 組織の管理アカウントへのアクセス。
  - SCP の作成。最低限必要な権限の詳細については「Creating an SCP」をご確認ください。

- SCP のターゲットアカウントまたは組織単位 (OU) へのアタッチ。最小権限の詳細については「Attaching and detaching service control policies」をご確認ください。

制限事項

- SCP は、管理アカウントのユーザーやロールには影響を与えません。SCP は、組織内のメンバーアカウントにのみ影響を与えます。
- SCPs組織の一部であるアカウントによって管理される AWS Identity and Access Management (IAM) ユーザーとロールにのみ影響します。詳細については、「許可に対する SCP の影響」を参照してください。

ツール

AWS サービス

- AWS Organizations は、作成して一元管理する AWS アカウント 組織に複数の を統合するのに役立つアカウント管理サービスです。このパターンでは、 AWS Organizationsでサービスコントロールポリシー (SCP) を使用します。
- Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) は、定義した仮想ネットワークに AWS リソースを起動するのに役立ちます。この仮想ネットワークは、ユーザー自身のデータセンターで運用されていた従来のネットワークと似ていますが、 AWSのスケーラブルなインフラストラクチャを使用できるという利点があります。

ベストプラクティス

組織でこの SCP を確立したら、インターネットアクセスに影響を与える AWS のサービス 可能性のある新機能に対処するために、頻繁に更新してください。

エピック

SCP を作成してアタッチする

タスク	説明	必要なスキル
SCP を作成します。	1. AWS Organizations コンソール にサインインします	AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	。組織の管理アカウントにサインインします。 2. 左のペインの [ポリシー] を選択します。 3. [ポリシー] ページで、[サービスコントロールポリシー] を選択します。 4. サービスコントロールポリシーページで、[Create policy] (ポリシーの作成) を選択します。 5. [新しいサービスコントロールポリシーを作成] ページで、ポリシー名とオプションでポリシーの説明を入力します。 6. (オプション) ポータルに AWS タグを追加します。 7. JSON エディタで、プレースホルダーポリシーを削除します。 8. 以下の ポリシーを JSON エディタに貼り付けます。 `{ "Version": "2012-10-17", "Statement": [ { "Action": [ "ec2:AttachInternetGateway", "ec2:CreateInternetGateway",`	

タスク	説明	必要なスキル

	<pre>"ec2:Crea
	teVpcPeeringConnec
	tion",
	"ec2:Acce
	ptVpcPeeringConnec
	tion",
	"ec2:Crea
	teEgressOnlyIntern
	etGateway"
	],
	"Resource":
	"*",
	"Effect": "Deny"
	},
	{
	"Action": [
	"globalac
	celerator:Create*",
	"globalac
	celerator:Update*"
	],
	"Resource":
	"*",
	"Effect": "Deny"
	}
	]
	}</pre>
	9. [Create policy] (ポリシーの作成) を選択します。	

タスク	説明	必要なスキル
SCP をアタッチします。	1. [サービスコントロールポリシー] ページで作成したポリシーを選択します。 2. [Targets] (ターゲット) タブで [Attach] (アタッチ) を選択します。 3. ポリシーをアタッチする OU またはアカウントを選択します。場合によっては、目的の OU またはアカウントを表示するため、OU を展開する必要があります。 4. ポリシーの添付 を選択します。	AWS 管理者

関連リソース

- AWS Organizations ドキュメント
- サービスコントロールポリシー (SCP)
- AWS Gateway Load Balancer と を使用した一元的な検査アーキテクチャ AWS Transit Gateway (AWS ブログ記事)

PowerShell を使用して AWS IAM アイデンティティセンターのアイデンティティとその割り当てに関するレポートをエクスポートする

Amazon Web Services、Jorge Pava、Frank Allotta、Manideep Reddy Gillela、Chad miles

概要

AWS IAM アイデンティティセンター (AWS Single Sign-On の後継) を使用して、すべての Amazon Web Services (AWS) アカウントとクラウドアプリケーションへのシングルサインオン (SSO) アクセスを一元管理する場合、AWS マネジメントコンソールによる割り当てのレポーティングと監査は面倒で時間がかかることがあります。数十または数百の AWS アカウントにまたがるユーザーまたはグループのアクセス権限についてレポートする場合は特にそうです。

多くの人にとって、この情報を表示するための理想的なツールは、Microsoft Excel などのスプレッドシートアプリケーションです。これにより、AWS Organizations が管理する組織全体のデータをフィルタリング、検索、視覚化できます。

このパターンでは、AWS Tools for PowerShell を使用して IAM アイデンティティセンターで SSO アイデンティティ構成のレポートを生成する方法を説明します。レポートは CSV 形式で生成され、ID 名 (プリンシパル)、ID タイプ (ユーザーまたはグループ)、ID がアクセスできるアカウント、および権限セットが記載されます。レポートの生成後、これを任意のアプリケーションで開き、必要に応じてデータを検索、フィルタリング、および監査することができます。以下の画像は、スプレッドシートアプリケーションを使ったサンプルデータです。

重要: このレポートには機密情報が含まれるため、安全に保管し、知る必要がある場合にのみ共有することを強くお勧めします。

前提条件と制限

前提条件

- 構成済みで有効になっている IAM アイデンティティセンターと AWS Organizations。
- PowerShell がインストールされ、構成済みであること。詳細については、「PowerShellをインストール」 (Microsoft のドキュメント)を参照してください。

- AWS Tools for PowerShell がインストールされ、設定されました。パフォーマンスの理由で、モジュール化された AWS Tools for PowerShell バージョンをインストールすることを強く推奨します。 `AWS.Tools` と呼びます。AWS の各サービスが、個別の小さなモジュールによってサポートされます。PowerShell シェルで、以下のコマンドを入力して、このパターンに必要な次のモジュールをインストールします: `AWS.Tools.Installer`、`Organizations`、`SSOAdmin`、および `IdentityStore`

```
Install-Module AWS.Tools.Installer
Install-AWSToolsModule -Name Organizations, SSOAdmin, IdentityStore
```

  詳細については、「Windows 用 .Tools のインストール」または「Linux または macOS 用 .Tools のインストール」(AWS Tools for PowerShell ドキュメント) を参照してください。モジュールのインストール時にエラーが発生した場合は、このパターンの「トラブルシューティング」セクションを参照してください。

- AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI) または AWS SDK は、次のいずれかの方法で、あらかじめ有効な認証情報を使用して構成しておく必要があります。
  - AWS CLI `aws configure` を使用する。詳細については、「クイック構成」 (AWS CLI ドキュメント)を参照してください。
  - AWS Identity and Access Management (IAM) ロールを使用して一時的にアクセスできるように、AWS CLI または AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) を構成する。詳細については、「CLI アクセス用の IAM ロール認証情報の取得」(IAM アイデンティティセンター ドキュメント) を参照してください。
- 以下のような IAM プリンシパルの認証情報を保存した AWS CLI の名前付きプロファイル
  - AWS Organizations の管理アカウントまたは IAM アイデンティティセンター 用の委任管理者アカウントにアクセスできる
  - `AWSSSOReadOnly` と `AWSSSODirectoryReadOnly` AWS マネージドポリシーが適用されている

  詳細については、「名前付きプロファイルの使用」 (AWS CLI ドキュメント) および「AWS マネージドポリシー」 (IAM ドキュメント) を参照してください。

制限事項

- ターゲット AWS アカウントは、AWS Organizations 内の 1 つの組織として管理する必要があります。

製品バージョン

- すべてのオペレーティングシステムでは、「PowerShell バージョン 7.0」 以降を使用することを推奨します。

アーキテクチャ

ターゲットアーキテクチャ

1. ユーザーは PowerShell コマンドラインでスクリプトを実行します。
2. このスクリプトは、AWS CLI の名前付きプロファイルを前提としています。これにより、IAM アイデンティティセンター へのアクセスが許可されます。
3. このスクリプトは IAM アイデンティティセンターから SSO ID 構成を取得します。
4. このスクリプトは、スクリプトが保存されているローカルワークステーションの同じディレクトリに CSV ファイルを生成します。

ツール

AWS サービス

- 「AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI)」は、オープンソースのツールであり、コマンドラインシェルのコマンドを使用して AWS サービスとやり取りすることができます。
- 「AWS IAM アイデンティティセンター」 により、すべての AWS アカウントとクラウドアプリケーションへのシングルサインオン (SSO) アクセスを一元管理できます。
- 「AWS Tools for PowerShell」 は PowerShell のコマンドラインから AWS リソースの操作をスクリプト処理することを支援する PowerShell モジュールのセットです。

その他のツール

- PowerShell は Windows、Linux、および macOS で動作する Microsoft の自動化および構成管理プログラムです。

エピック

レポートを生成する

タスク	説明	必要なスキル
スクリプトを作成する。	1. このパターンの「追加情報」セクションにある PowerShell スクリプトをコピーします。 2. `Param` セクションでは、お使いの AWS 環境に合わせて、以下の変数の値を定義します。 • `OutputFile` – レポートの名前。 • `ProfileName` – レポートの生成に使用する AWS CLI の名前付きプロファイル。 • `Region` – IAM アイデンティティセンターがデプロイされている AWS リージョン。リージョンのリストについては、「リージョンのエンドポイント」を参照してください。 3. スクリプトを `SSO-Report.ps1` という名前で保存します。	クラウド管理者
スクリプトを実行します。	PowerShell シェルで次のコマンドを使用してカスタムスクリプトを実行することをお勧めします。	クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル

	`.\SSO-Report.ps1`
	
	または、次のコマンドを入力して、スクリプトを別のシェルから実行します。
	
	`pwsh .\SSO-Report.ps1`
	
	このスクリプトは、スクリプトファイルと同じディレクトリに CSV ファイルを生成します。	

レポートデータを分析します。	出力 CSV ファイルには、「アカウント名」、「権限セット」、「プリンシパル」、「タイプ」の各ヘッダーがあります。このファイルを任意のスプレッドシートアプリケーションで開きます。データテーブルを作成して、出力をフィルターしたりソートしたりできます。	クラウド管理者

トラブルシューティング

問題	ソリューション
`The term 'Get-<parameter>' is not recognized as the name of a cmdlet, function, script file, or operable program.` エラー	AWS Tools for PowerShell またはそのモジュールがインストールされていません。PowerShell シェルで、以下のコマンドを入力して、AWS Tools for PowerShell と、このパターンに必要なモジュールをインストールします: `AWS.Tools.Installer` 、`Organizat`

問題	ソリューション

	ions 、SSOAdmin、および IdentityStore
	
	`Install-Module AWS.Tools.Installer`
	`Install-AWSToolsModule -Name Organizations, SSOAdmin, IdentityStore`

No credentials specified or obtained from persisted/shell defaults エラー	「エピック」セクションの「スクリプトの作成」で、変数 ProfileName および Region を正しく入力したことを確認します。指定したプロファイルの設定と認証情報に IAM アイデンティティセンター を管理するための十分な権限があることを確認してください。
AWS.Tools モジュールをインストールすると Authenticode Issuer … エラーが発生する	-SkipPublisherCheck パラメータを Install-AWSToolsModule コマンドに追加します。

問題	ソリューション

`Get-ORGAccountList : Assembly AWSSDK.SSO could not be found or loaded.` エラー	このエラーは、名前付きの AWS CLI プロファイルが指定され、IAM アイデンティティセンターでユーザーを認証するように AWS CLI が構成され、更新された認証トークンを自動的に取得するように AWS CLI が構成されている場合に発生する可能性があります。この問題を解決するには、次のいずれかの操作を実行します。
	
	1. 次のコマンドを入力して、SSO および SSOOIDC モジュールがインストールされていることを確認します。
	
	`Install-AWSToolsModule SSO, SSOOIDC`
	
	2. 以下の行を `param()` ブロックの下のスクリプトに挿入します。
	
	`Import-Module AWS.Tools.SSO`
	
	`Import-Module AWS.Tools.SSOOIDC`

関連リソース

- 構成設定はどこに保存されていますか? (AWS CLI ドキュメント)
- 「AWS IAM IM アイデンティティセンターを使用するための AWS CLI の設定」(AWS CLI ドキュメント)
- 「名前付きプロファイルを使用」(AWS CLI ドキュメント)

追加情報

次のスクリプトで、以下のパラメータの値を更新する必要があるかどうかを判断します。

- AWS CLI の名前付きプロファイルを使用して IAM アイデンティティセンター が構成されているアカウントにアクセスする場合は、$ProfileName 値を更新してください。
- IAM アイデンティティセンターが AWS CLI または AWS SDK 構成のデフォルトリージョンとは異なる AWS リージョンにデプロイされている場合は、IAM アイデンティティ センターがデプロイされているリージョンを使用するように $Region 値を更新します。
- どちらの状況にも当てはまらない場合は、スクリプトを更新する必要はありません。

```
param (
    # The name of the output CSV file
    [String] $OutputFile  = "SSO-Assignments.csv",
    # The AWS CLI named profile
    [String] $ProfileName = "",
    # The AWS Region in which IAM Identity Center is configured
    [String] $Region      = ""
)
$Start = Get-Date; $OrgParams = @{}
If ($Region){ $OrgParams.Region = $Region}
if ($ProfileName){$OrgParams.ProfileName = $ProfileName}
$SSOParams   = $OrgParams.Clone(); $IdsParams = $OrgParams.Clone()
$AccountList = Get-ORGAccountList @OrgParams | Select-Object Id, Name
$SSOinstance = Get-SSOADMNInstanceList @OrgParams
$SSOParams['InstanceArn']       = $SSOinstance.InstanceArn
$IdsParams['IdentityStoreId']   = $SSOinstance.IdentityStoreId
$PSsets       = @{}; $Principals   = @{}
$Assignments  = @(); $AccountCount = 1; Write-Host ""
foreach ($Account in $AccountList) {
    $Duration = New-Timespan -Start $Start -End (Get-Date) | ForEach-Object
 {[Timespan]::New($_.Days, $_.Hours, $_.Minutes, $_.Seconds)}
    Write-Host "`r$Duration - Account $AccountCount of $($AccountList.Count)
 (Assignments:$($Assignments.Count))        " -NoNewline
    $AccountCount++
    foreach ($PS in Get-SSOADMNPermissionSetsProvisionedToAccountList -AccountId
 $Account.Id @SSOParams) {
        if (-not $PSsets[$PS]) {$PSsets[$PS] = (Get-SSOADMNPermissionSet @SSOParams -
PermissionSetArn $PS).Name;$APICalls++}
        $AssignmentsResponse = Get-SSOADMNAccountAssignmentList @SSOParams -
PermissionSetArn $PS -AccountId $Account.Id
        if ($AssignmentsResponse.NextToken) {$AccountAssignments =
 $AssignmentsResponse.AccountAssignments}
        else {$AccountAssignments = $AssignmentsResponse}
        While ($AssignmentsResponse.NextToken) {
```

```
            $AssignmentsResponse = Get-SSOADMNAccountAssignmentList @SSOParams -
PermissionSetArn $PS -AccountId $Account.Id -NextToken $AssignmentsResponse.NextToken
            $AccountAssignments += $AssignmentsResponse.AccountAssignments}
        foreach ($Assignment in $AccountAssignments) {
            if (-not $Principals[$Assignment.PrincipalId]) {
                $AssignmentType = $Assignment.PrincipalType.Value
                $Expression     = "Get-IDS"+$AssignmentType+" @IdsParams -"+
$AssignmentType+"Id "+$Assignment.PrincipalId
                $Principal      = Invoke-Expression $Expression
                if ($Assignment.PrincipalType.Value -eq "GROUP")
 { $Principals[$Assignment.PrincipalId] = $Principal.DisplayName }
                else { $Principals[$Assignment.PrincipalId] = $Principal.UserName }
            }
            $Assignments += [PSCustomObject]@{
                AccountName     = $Account.Name
                PermissionSet   = $PSsets[$PS]
                Principal       = $Principals[$Assignment.PrincipalId]
                Type            = $Assignment.PrincipalType.Value}
        }
    }
}
$Duration = New-Timespan -Start $Start -End (Get-Date) | ForEach-Object
 {[Timespan]::New($_.Days, $_.Hours, $_.Minutes, $_.Seconds)}
Write-Host "`r$($AccountList.Count) accounts done in $Duration. Outputting result to
 $OutputFile"
$Assignments | Sort-Object Account | Export-CSV -Path $OutputFile -Force
```

を使用して IP アドレスまたは位置情報に基づいてアクセスを制限する AWS WAF

Louis Hourcade (Amazon Web Services)

概要

AWS WAF は、可用性に影響を与えたり、セキュリティを侵害したり、リソースを過剰に消費させたりする一般的なウェブエクスプロイトやボットからウェブアプリケーションおよび API の保護に役立つウェブアプリケーションファイアウォールです。のウェブアクセスコントロールリスト (ウェブ ACLs) AWS WAF を使用すると、トラフィックがアプリケーションに到達する方法を制御できます。ウェブ ACL では、正当なトラフィックを許可し、ボットトラフィックを制御し、一般的な攻撃パターンをブロックするように設計されたルールまたはルールグループをユーザーが追加します。詳細については、「 AWS WAF の仕組み」を参照してください。

AWS WAF ウェブ ACLs には、次のタイプのルールを関連付けることができます。

- マネージドルールグループ – AWS マネージドルールチームと AWS Marketplace 販売者は、事前設定されたルールセットを提供します。一部のマネージドルールグループは、ウェブアプリケーションを保護するために設計されています。他のものは、既知の脅威や一般的な脆弱性に対して広範な保護を提供します。
- カスタムルールとカスタムルールグループ – ウェブアプリケーションと API へのアクセスをカスタマイズするルールとルールグループを作成することもできます。例えば、特定の IP アドレスのリストまたは国のリストに基づいてトラフィックを制限できます。

このパターンと関連するコードリポジトリを使用することで、 を使用してカスタムルールで AWS WAF ウェブ ACLs AWS Cloud Development Kit (AWS CDK)をデプロイできます。これらのルールは、エンドユーザーの IP アドレスまたは位置情報に基づいてウェブアプリケーションリソースへのアクセスを制限します。オプションで、いくつかのマネージドルールグループをアタッチすることもできます。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブな AWS アカウント
- AWS WAF リソースをデプロイするアクセス許可

- AWS CDKがアカウントにインストールされ設定済み。
- 「インストール済み」Git

制限事項

- このパターンは、 AWS リージョン AWS WAF が利用可能な でのみ使用できます。利用可能なリージョンについては、「AWS のサービス by Region」を参照してください。

ツール

AWS のサービス

- AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) は、コードで AWS クラウド インフラストラクチャを定義およびプロビジョニングするのに役立つソフトウェア開発フレームワークです。
- AWS WAF は、保護されたウェブアプリケーションリソースに転送される HTTP と HTTPS リクエストをモニタリングできるウェブアプリケーションファイアウォールです。

コードリポジトリ

このパターンのコードは、GitHub の IP and geolocation restriction with AWS WAF リポジトリで入手できます。コードは 2 つの AWS WAF ウェブ ACLs。1 つ目は、Amazon API Gateway リソース向けのリージョナルウェブ ACL です。2 つ目は、Amazon CloudFront リソースのグローバルウェブ ACL です。どちらのウェブ ACL にも、次のカスタムルールが含まれています。

- `IPMatch` は、許可されていない IP アドレスからのリクエストをブロックします。
- `GeoMatch` は、許可されていない国からのリクエストをブロックします。

デプロイ中に、オプションで以下のすべてのマネージドルールグループをウェブ ACL にアタッチできます。

- コアルールセット (CRS) – ルールグループには、ウェブアプリケーションに一般的に適用可能なルールが含まれています。これにより、OWASP Top 10 などの OWASP の出版物に記載されている、リスクが高く一般的に発生するいくつかの脆弱性を含む、さまざまな脆弱性の悪用に対する保護を支援します。
- 管理者保護 – このルールグループには、公開されている管理ページへの外部アクセスをブロックするために役立つルールが含まれています。

- 既知の不正な入力 – このルールグループは、無効であることが判明しているリクエストパターンおよび脆弱性の悪用または発見に関連付けられているリクエストパターンのブロックを支援します。
- Amazon IP 評価リスト – このルールグループには、Amazon 内部脅威インテリジェンスに基づくルールが含まれています。これは、通常ボットやその他の脅威に関連付けられている IP アドレスのブロックを支援します。
- Linux オペレーティングシステムマネージドルールグループ – このルールグループは、Linux 固有のローカルファイルインクルージョン (LFI) 攻撃など、Linux の脆弱性の悪用に関連するリクエストパターンのブロックを支援します。
- SQL データベースマネージドルールグループ – このルールグループは、SQL インジェクション攻撃などの SQL データベースの悪用に関連するリクエストパターンのブロックを支援します。

エピック

AWS WAF ウェブ ACLs を設定する

タスク	説明	必要なスキル
リポジトリのクローン作成	次のコマンドを入力して、IP and geolocation restriction with AWS WAF リポジトリをローカルワークステーションにクローンします。 `git clone https://github.com/aws-samples/ip-and-geolocation-restriction-with-waf-cdk.git`	Git
ルールを設定します。	1. クローンしたリポジトリで app.py ファイルを開きます。 2. 次の変数の値を変更して、ルールをカスタマイズします。	AWS 全般、Python

タスク	説明	必要なスキル

	<pre>aws_acccount =
	 "AWS_ACCOUNT"
	region = "AWS_REGI
	ON"
	ip_list = ["CIDR_RA
	NGE_1", "CIDR_RAN
	GE_2"]
	geo_list = ["COUNTRY
	_CODE_1", "COUNTRY_
	CODE_2"]
	aws_managed_rules =
	 True</pre>
	コードの説明は以下のとおりです。
	• aws_account はターゲットの ID です AWS アカウント。
	• region は、API Gateway リソース AWS リージョン のウェブ ACL のターゲットです。
	Note
	CloudFront リソースのウェブ ACL はグローバルであり、us-east-1 リージョンにデプロイされます。
	• ip_list は、アクセスが許可されている CIDR 範囲のリストです。	

タスク	説明	必要なスキル
	• geo_list は、アクセスが許可されている国のリストです。有効な値については、AWS WAF のドキュメントを参照してください。 • aws_managed_rules は、マネージドルールグループがウェブ ACL に追加されるかどうかを制御します。この値が True の場合、追加されます。この値が False の場合、除外されます。 3. app.py ファイルを保存して閉じます。	

コードをブートストラップしてデプロイする

タスク	説明	必要なスキル
AWS 環境をブートストラップします。	まだ完了していない場合は、AWS CDK アプリケーションをデプロイする前に AWS 環境をブートストラップする必要があります。 1. AWS CDK CLI で、次のコマンドを入力して us-east-1 リージョンをブートストラップします。	AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル

	`cdk bootstrap aws://<account-id>/us-east-1`
	2. API Gateway のウェブ ACL を us-east-1 以外のリージョンにデプロイする場合は、次のコマンドを入力してターゲットリージョンをブートストラップします。
	`cdk bootstrap aws://<account-id>/<region>`	

AWS CDK アプリケーションをデプロイします。	1. 次のコマンドを入力して AWS CDK アプリケーションをデプロイします。 `cdk deploy --all` 2. AWS CloudFormation スタックのデプロイが完了するまで待ちます。	AWS 全般

デプロイを検証する

タスク	説明	必要なスキル
ウェブ ACL が正常にデプロイされたことを確認します。	1. にサインインし AWS マネジメントコンソール、AWS WAF コンソールを開きます。	AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル
	2. ナビゲーションペインで [Web ACLs] (ウェブ ACL) を選択します。 3. のリストで AWS リージョン、グローバル (CloudFront) を選択します。 4. 新しい CloudFront ウェブ ACL がデプロイされたことを確認し、定義した IP アドレスと位置情報ルールが含まれていることを確認します。このウェブ ACL のデフォルト名は `WebACLCloudfront-<ID>` です。 5. のリストで AWS リージョン、スタックをデプロイしたリージョンを選択します。 6. API Gateway リソースの新しいウェブ ACL がデプロイされたことを確認します。定義した IP アドレスと位置情報ルールが含まれていることを確認します。このウェブ ACL のデフォルト名は `WebACLApiGW-<ID>` です。	

タスク	説明	必要なスキル
(オプション) ウェブ ACL をリソースに関連付けます。	Application Load Balancer、API Gateway、CloudFront ディストリビューションなどの AWS リソースに AWS WAF ウェブ ACLs を関連付けます。手順については、「Associating or disassociating a web ACL with an AWS resource」を参照してください。例については、 AWS CDK ドキュメントの「クラス CfnWebACLAssociation (コンストラクト)」を参照してください。	AWS 全般

リソースをクリーンアップする

タスク	説明	必要なスキル
スタックを削除します。	1. ウェブ ACL と AWS リソースの関連付けを解除します。手順については、AWS WAF ドキュメントを参照してください。 2. AWS CDK CLI で、次のコマンドを入力して AWS CDK アプリケーションを削除します。 `cdk destroy --all`	AWS 全般

関連リソース

- API リファレンス (AWS CDK ドキュメント)
- aws-cdk-lib.aws_wafv2 モジュール (AWS CDK ドキュメント)
- ウェブ ACLs の使用 (AWS WAF ドキュメント)
- 独自のルールグループの管理 (AWS WAF ドキュメント)
- ルール (AWS WAF ドキュメント)

git-secrets を使用して Git リポジトリに機密情報やセキュリティ上の問題がないかスキャンする

Saurabh Singh、Amazon Web Services

概要

このパターンでは、 AWS Labs のオープンソースの git-secrets ツールを使用して Git ソースリポジトリをスキャンし、ユーザーパスワードや AWS アクセスキーなどの機密情報が含まれる可能性のあるコード、またはその他のセキュリティ上の問題があるコードを検索する方法について説明します。

`git-secrets` は、コミット、コミットメッセージ、マージをスキャンして、シークレットなどの機密情報が Git リポジトリに追加されないようにします。例えば、コミット、コミットメッセージ、またはマージ履歴のコミットが、設定済みで禁止されている正規表現パターンのいずれかに一致した場合、そのコミットは拒否されます。

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブな AWS アカウント
- セキュリティスキャンが必要な Git リポジトリ
- Git クライアント (バージョン 2.37.1 以降) がインストールされていること

アーキテクチャ

ターゲットアーキテクチャ

- Git
- `git-secrets`

ツール

- git-secrets は、機密情報を Git リポジトリにコミットすることを防ぐツールです。
- Git はオープンソースの分散型バージョン管理システムです。

ベストプラクティス

- 必ず、すべてのリビジョンを含めて Git リポジトリをスキャンしてください。

```
git secrets --scan-history
```

エピック

EC2 インスタンスに接続する

タスク	説明	必要なスキル
SSH を使用して EC2 インスタンスに接続する。	SSH とキーペアファイルを使用して、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスに接続します。 ローカルマシンでリポジトリをスキャンする場合は、このステップをスキップできます。	AWS 全般

Git をインストールする

タスク	説明	必要なスキル
Git をインストールする。	次のコマンドを使用して Git をインストールします。 `yum install git -y` ローカルマシンを使用している場合は、特定の OS バージョンの Git クライアントをインストールできます。詳	AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル
	細については、Git Web サイトを参照してください。	

ソースリポジトリをクローンして git-secrets をインストールします

タスク	説明	必要なスキル
Git ソースリポジトリをクローンする。	スキャンする Git リポジトリを複製するには、ホームディレクトリから Git clone コマンドを選択します。	AWS 全般
git-secrets をクローンする。	`git-secrets` git リポジトリをクローンします。 `git clone https://github.com/awslabs/git-secrets.git` `git-secrets` の実行時に Git がそれを取得できるように、`PATH` のどこかに `git-secrets` を配置します。	AWS 全般
git-secrets をインストールする。	Unix およびバリアント (Linux/MacOS) の場合: `Makefile` (`git-secrets` リポジトリに用意されている) `install` のターゲットを使用してツールをインストールできます。`PREFIX` および `MANPREFIX` 変数を使用してインストールパスをカスタマイズできます。	AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル

	`make install`
	
	Windows の場合:
	
	`git-secrets` リポジトリで提供されている PowerShell `install.ps1` スクリプトを実行します。このスクリプトは、インストールファイルをインストールディレクトリ (`%USERPROFILE%/.git-secrets` デフォルト) にコピーし、そのディレクトリを現在のユーザー PATH に追加します。
	
	`PS > ./install.ps1`
	
	Homebrew (macOS ユーザー) の場合:
	
	以下を実行します:
	
	`brew install git-secrets`	

git コードリポジトリをスキャンする

タスク	説明	必要なスキル
ソースリポジトリに移動する。	スキャンする Git リポジトリのディレクトリに切り替えます。	AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル
	`cd my-git-repository`	
AWS ルールセット (Git フック) を登録する。	各コミットで Git リポジトリをスキャンするように `git-secrets` を設定するには、以下のコマンドを実行します。 `git secrets --register-aws`	AWS 全般
リポジトリをスキャンする。	次のコマンドを実行して、リポジトリのスキャンを開始します。 `git secrets --scan`	AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル

出力ファイルを確認する。	Git リポジトリに脆弱性が見つかると、ツールは出力ファイルを生成します。例えば、次のようになります。
	
	`example.sh:4:AWS_SECRET_ACCESS_KEY = *********`
	
	`[ERROR] Matched one or more prohibited patterns`
	
	`Possible mitigations:`
	`- Mark false positives as allowed using: git config --add secrets.allowed ...`
	`- Mark false positives as allowed by adding regular expressions to .gitallowed at repository's root directory`
	`- List your configured patterns: git config --get-all secrets.patterns`
	`- List your configured allowed patterns: git config --get-all secrets.allowed`
	`- List your configured allowed patterns in .gitallowed at repository's root directory`
		AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル
	```- Use --no-verify if this is a one-time false positive```	

関連リソース

- git-secrets ツール

Transfer Family、Amazon Cognito、GuardDuty を使用してファイル転送を保護する

Kurt Kumar、Amazon Web Services

概要

このソリューションは、 を使用して SFTP サーバーを介してファイルを安全に転送するのに役立ちます AWS Transfer Family。本ソリューションには、Amazon GuardDuty の機能である Malware Protection for S3 による自動マルウェアスキャン機能が含まれます。外部関係者とファイルを安全に交換し、処理前にすべての受信ファイルでマルウェアのスキャンが行われていることを確認する必要がある組織向けに設計されています。

このパターンで提供される Infrastructure as Code (IaC) テンプレートは、以下のデプロイに役立ちます。

- を介した Amazon Cognito 認証を使用した安全な SFTP サーバー AWS Lambda
- マルウェアをスキャンしたアップロードファイルおよび受信ファイル用の Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケット
- 複数のアベイラビリティーゾーンにわたってパブリックサブネットとプライベートサブネットを持つ仮想プライベートクラウド (VPC) ベースのアーキテクチャ
- イングレストラフィックとエグレストラフィックの両方に対する IP ベースのアクセス制御と、設定可能な許可リストと拒否リスト
- GuardDuty によるマルウェアの自動スキャン
- Amazon EventBridge と Lambda を介したスキャン結果に基づくインテリジェントなファイルルーティング
- Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) によるセキュリティインシデントのリアルタイム通知
- Amazon S3 バケットと Lambda 環境変数の暗号化 AWS Key Management Service (AWS KMS)
- インターネットに公開しないアクセス用の Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) エンドポイント
- Amazon CloudWatch 統合による包括的なログ記録

前提条件と制限事項

前提条件

- アクティブな AWS アカウント
- IAM ロールをプロビジョニングする AWS CloudFormation テンプレートのデプロイなど、このパターンで説明されているアクションを実行するための AWS Identity and Access Management (IAM) のアクセス許可
- ターゲットアカウントで有効になっている GuardDuty
- ターゲットアカウントで有効になっている Malware Protection for S3
- Service Quotas を使用すると、ターゲットアカウントで以下を作成できます。
  - 単一の VPC
  - 1 つのプライベートサブネット
  - 1 つのパブリックサブネット
  - 3 つの Elastic IP アドレス
  - 十分な Lambda の同時実行数の制限
- セキュリティ関連の通知用の有効な E メールアドレス
- (オプション) 許可または拒否する IP アドレスまたは CIDR 範囲のリスト
- (オプション) AWS Command Line Interface (AWS CLI)、インストールおよび設定済み

制限事項

- Malware Protection for S3 には、最大ファイルサイズなどのクォータが適用されます。詳細については、GuardDuty ドキュメントの「Quotas in Malware Protection for S3」と「Supportability of Amazon S3 features」を参照してください。
- このソリューションでは、Amazon Cognito のユーザー名とパスワード認証のみを使用します。このテンプレートでは、証明書ベースの認証方法やその他の認証方法はサポートされていません。デフォルトでは、このソリューションに多要素認証 (MFA) は設定されません。
- このソリューションは、セキュリティグループのみを通じて IP ベースのアクセス制御を実装します。

アーキテクチャ

このパターンでデプロイされるリソースを次の図に示します。このソリューションは、ユーザーの認証と認可に Amazon Cognito を使用します。SFTP AWS Transfer Family サーバーはファイルのアップロードに使用されます。ファイルは Amazon S3 バケットに保存され、Amazon GuardDuty はファイルにマルウェアがないかスキャンします。マルウェアが検出されると、Amazon SNS は E メール通知を送信します。

この図表は、次のワークフローを示しています:

1. ユーザーは で SFTP サーバーエンドポイントに接続します AWS Transfer Family。これにより、Amazon Cognito ユーザープールで認証プロセスが開始されます。
2. Lambda 関数は認証と認可プロセスを開始し、Amazon Cognito でユーザーの認証情報を検証します。
3. Lambda 関数は `UploadBucket` Amazon S3 バケットをホームディレクトリとして返します。ユーザーは Transfer Family サーバーの IAM ロールを引き受け、Lambda 関数は正常に認証されたことをユーザーに通知します。
4. ユーザーは Transfer Family SFTP サーバーにファイルをアップロードします。ファイルは、`UploadBucket` Amazon S3 バケットに保存されます。
5. GuardDuty は、マルウェアがないかファイルをスキャンします。スキャン結果には、`NO_THREATS_FOUND`、`THREATS_FOUND`、`UNSUPPORTED`、`ACCESS_DENIED`、および `FAILED` があります。結果サンプルについては、GuardDuty ドキュメントの「S3 object scan result」を参照してください。
6. EventBridge ルールはスキャン結果イベントを検出します。
7. EventBridge はファイルルーティング Lambda 関数を開始します。
8. Lambda 関数はイベントを処理し、スキャン結果に基づいてファイルを次のようにフィルタリングします。
   - `NO_THREATS_FOUND` スキャン結果のファイルは、`CleanBucket` Amazon S3 バケットに送信されます。
   - `THREATS_FOUND` スキャン結果のファイルは、`MalwareBucket` Amazon S3 バケットに送信されます。
   - `UNSUPPORTED` スキャン結果のファイルは、`ErrorBucket` Amazon S3 バケットに送信されます。

- ACCESS_DENIED スキャン結果のファイルは、ErrorBucket Amazon S3 バケットに送信されます。
- FAILED スキャン結果のファイルは、ErrorBucket Amazon S3 バケットに送信されます。

すべてのファイルは で暗号化されます AWS KMS key。

9. ファイルが MalwareBucket Amazon S3 バケットに送信された場合、Lambda 関数は Amazon SNS トピックを開始します。Amazon SNS トピックは、お客様が設定した E メールアドレスに通知を送信します。

ツール

AWS のサービス

- Amazon CloudWatch は、 AWS リソースと で実行するアプリケーションのメトリクスを AWS リアルタイムでモニタリングするのに役立ちます。
- Amazon Cognito は、ウェブおよびモバイルアプリの認証、認可、およびユーザー管理機能を提供します。
- Amazon EventBridge は、アプリケーションをさまざまなソースのリアルタイムデータに接続できるようにするサーバーレスイベントバスサービスです。例えば、 AWS Lambda 関数、API 送信先を使用する HTTP 呼び出しエンドポイント、その他のイベントバスなどです AWS アカウント。
- Amazon GuardDuty は、ログを分析して処理し、 AWS 環境内の予期しないアクティビティや不正なアクティビティの可能性を特定する継続的なセキュリティモニタリングサービスです。
- AWS Key Management Service (AWS KMS) は、データの保護に役立つ暗号化キーの作成と制御に役立ちます。
- AWS Lambda は、サーバーのプロビジョニングや管理を行うことなくコードを実行できるコンピューティングサービスです。必要に応じてコードを実行し、自動的にスケーリングするため、課金は実際に使用したコンピューティング時間に対してのみ発生します。
- 「Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)」は、ウェブサーバーやメールアドレスなど、パブリッシャーとクライアント間のメッセージの交換を調整および管理するのに役立ちます。
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、あらゆる量のデータを保存、保護、取得できるクラウドベースのオブジェクトストレージサービスです。
- AWS Transfer Family は、SFTP、FTPS、または FTP プロトコルを介して AWS ストレージサービスとの間でファイルを転送するのに役立ちます。
- Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) は、定義した仮想ネットワークに AWS リソースを起動するのに役立ちます。この仮想ネットワークは、ユーザー自身のデータセンターで運用されて

いた従来のネットワークと似ていますが、 AWSのスケーラブルなインフラストラクチャを使用できるという利点があります。

コードリポジトリ

このパターンのコードは、GitHub の「AWS Transfer Family and GuardDuty Malware Scanning Solution」リポジトリで入手できます。

ベストプラクティス

提供されている CloudFormation テンプレートは、IAM ロールとポリシーの最小特権のアクセス許可、保管中と転送中の暗号化、自動キーローテーションなど、多くの AWS ベストプラクティスを組み込むように設計されています。本番環境では、次の追加の推奨事項を実装することを検討してください。

- Amazon Cognito ユーザーの MFA を有効にする
- 分散型サービス拒否 (DDoS) の保護のために AWS Shield を実装する
- 継続的なコンプライアンスモニタリングのために AWS Config を設定する
- 包括的な API ログ記録のために AWS CloudTrail を実装する
- マルウェアスキャン以外の脅威検出のために Amazon GuardDuty を設定する
- 一元化されたセキュリティ管理のために AWS Security Hub CSPM を実装する
- 認証情報管理のために AWS Secrets Manager を使用する
- トラフィックミラーリングによるネットワークトラフィックモニタリングを実装する
- Amazon S3 での機密データの検出と保護のために Amazon Macie を設定する
- 定期的なセキュリティ評価と侵入テストを実装する
- 正式なインシデント対応計画を立てる
- すべてのコンポーネントに自動パッチ適用を実装する
- 管理者向けの定期的なセキュリティトレーニングを実施する
- マルチアカウントセキュリティ管理のために AWS Organizations を設定する

エピック

リソースのデプロイ

タスク	説明	必要なスキル
リポジトリのクローン作成	次のコマンドを入力して、「AWS Transfer Family および GuardDuty マルウェアスキャンソリューション」リポジトリのクローンをローカルワークステーションに作成します。 `git clone https://github.com/aws-samples/sample-secure-transfer-family-code.git`	アプリ開発者、DevOps エンジニア
CloudFormation スタックを更新する。	1. CloudFormation ドキュメントの指示に従って、CloudFormation コンソールまたは AWS CLI を使用してスタックを作成します。以下のパラメータを設定します。 • `UploadBucketName` – バケット名をアップロードする • `CleanBucketName` – ファイルバケット名をクリーンアップする • `MalwareBucketName` – マルウェアファイルのバケット名	クラウド管理者、DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	• ErrorBucketName – エラーファイルバケット名 • SecurityTeamEmail – アラート用の E メールアドレス • VpcCIDR – VPC の CIDR 範囲 • PublicSubnet1CIDR – パブリックサブネット 1 の CIDR 範囲 • PublicSubnet2CIDR – パブリックサブネット 2 の CIDR 範囲 • PrivateSubnet1CIDR – プライベートサブネット 1 の CIDR 範囲 • PrivateSubnet2CIDR – プライベートサブネット 2 の CIDR 範囲 • AllowedIPAddresses – 許可された IP アドレスまたは CIDR 範囲 • EnableEgressRules – セキュリティグループのエグレスルールを有効にする場合は、true と入力します。エグレスルールを無効にする場合は、false と入力します。 2. スタックのデプロイが完了するまで待ちます。	

タスク	説明	必要なスキル
	3. スタック作成の出力で、SFTP サーバーエンドポイントを書き留めます。この値は後で必要になります。	

リソースを設定する

タスク	説明	必要なスキル
マルウェア保護をオンにします。	1. にサインイン AWS マネジメントコンソールし、GuardDuty コンソールを開きます。 2. ナビゲーションペインで、[Malware Protection for S3] を選択します。 3. [保護されたバケット] セクションで、[有効化] を選択します。 4. [S3 バケットの詳細を入力する] で、Amazon S3 バケット名を入力します。または、[S3 を参照] を選択してバケットを選択します。`UploadBucket` Amazon S3 バケットを選択します。 5. [プレフィックス] で、[S3 バケット内のすべてのオブジェクト] を選択します。 6. [スキャンされたオブジェクトのタグ付け] で、[オブ	クラウド管理者、AWS 管理者

タスク	説明	必要なスキル
	ジェクトのタグ付け] を選択します。 7. [サービスアクセス] セクションで、[新しいサービスロールを作成して使用する] を選択します。 8. [有効化] を選択します。	
ユーザーをユーザープールに追加します。	Amazon Cognito ユーザープールに 1 人以上のユーザーを追加します。手順については、Amazon Cognito ドキュメントの「ユーザープール内のユーザーを管理する」を参照してください。	クラウド管理者、AWS 管理者

SFTP サーバーをテストする

タスク	説明	必要なスキル
SFTP サーバーエンドポイントに接続します。	1. 次のコマンドを入力して SFTP サーバーエンドポイントを取得します。ここで <stack-name> は、CloudFormation スタックの名前です。 `TRANSFER_ENDPOINT=$(aws cloudformation describe-stacks \ --stack-name <stack-name> \ --query 'Stacks[0].Outputs[?OutputKey==`TransferServe`	アプリ開発者、クラウド管理者、クラウドアーキテクト、DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	rEndpoint`].Output Value' \ --output text) 2. 次のコマンドを入力して SMTP サーバーに接続します。 sftp user@comp any.com@$TRANSFER_ ENDPOINT 3. 次のプロンプトが表示されていることを確認します。 sftp> これは、ファイル転送を実行するコマンドを入力できるようになったことを示します。	

トラブルシューティング

問題	ソリューション
ユーザー認証が失敗する	1. Amazon Cognito ユーザープールにユーザーが存在することを確認します。 2. ユーザーが確認され、有効になっていることを確認します。 3. ユーザーが正しいパスワードを提供していることを確認します。 4. CloudWatch Logs でエラーがないか確認します。

問題	ソリューション
	これらのトラブルシューティング手順の実行に役立つ AWS CLI コマンドのリストについては、「追加情報」セクションの「トラブルシューティングに役立つコマンド」を参照してください。
SFTP 認証が失敗する	1. Amazon Cognito ユーザープールにユーザーが存在することを確認します。 2. ユーザーが確認され、有効になっていることを確認します。 3. ユーザーが正しいパスワードを提供していることを確認します。 4. AWS Transfer Family サーバーのセキュリティグループで IP アドレスが許可されていることを確認します。 5. 認証 Lambda 関数のログにエラーがないか確認します。 6. の IAM ロールに正しいアクセス許可 AWS Transfer Family があることを確認します。 これらのトラブルシューティング手順の実行に役立つ AWS CLI コマンドのリストについては、「追加情報」セクションの「トラブルシューティングに役立つコマンド」を参照してください。

問題	ソリューション
ファイルのアップロードアクセスが拒否される	1. AWS KMS キーのアクセス許可が正しく設定されていることを確認します。 2. Amazon S3 バケットポリシーを確認します。 3. IAM ロールのアクセス許可が正しく設定されていることを確認します。 4. VPC エンドポイントが正しく設定されていることを確認します。 5. の IAM ロールに正しいアクセス許可 AWS Transfer Family があることを確認します。 これらのトラブルシューティング手順の実行に役立つ AWS CLI コマンドのリストについては、「追加情報」セクションの「トラブルシューティングに役立つコマンド」を参照してください。
マルウェアのスキャンが行われない	1. アカウントで GuardDuty を有効にします。 2. Malware Protection for S3 を有効にします。 3. Amazon EventBridge ルールがアクティブであることを確認します。 4. ファイルルーティング Lambda 関数のログにエラーがないか確認します。 5. Amazon SNS で通知が正しく設定されていることを確認します。 これらのトラブルシューティング手順の実行に役立つ AWS CLI コマンドのリストについては、「追加情報」セクションの「トラブルシューティングに役立つコマンド」を参照してください。

問題	ソリューション
Lambda 関数エラー	1. VPC 設定を確認します。 2. VPC エンドポイントが正しく設定されていることを確認します。 3. の IAM ロールに正しいアクセス許可 AWS Transfer Family があることを確認します。 4. CloudWatch Logs でエラーがないか確認します。 5. AWS KMS キーのアクセス許可が正しく設定されていることを確認します。 これらのトラブルシューティング手順の実行に役立つ AWS CLI コマンドのリストについては、「追加情報」セクションの「トラブルシューティングに役立つコマンド」を参照してください。

関連リソース

- Transfer Family ウェブアプリ (Transfer Family ドキュメント)

追加情報

トラブルシューティングに役立つコマンド

CloudFormation スタックのステータスを確認する:

```
aws cloudformation describe-stacks \
  --stack-name <STACK_NAME>
```

Amazon Cognito ユーザープール内のすべてのユーザーを一覧表示する:

```
aws cognito-idp list-users \
  --user-pool-id <USER_POOL_ID>
```

Lambda 関数の口グを表示する:

```
aws logs describe-log-groups \
  --log-group-name-prefix /aws/lambda/
```

GuardDuty のステータスを確認する:

```
aws guardduty list-detectors
```

セキュリティグループルールを調べる:

```
aws ec2 describe-security-groups \
  --group-ids <SECURITY_GROUP_ID> \
  --output table
```

AWS Transfer Family サーバーのステータスを確認します。

```
aws transfer describe-server \
  --server-id <SERVER_ID>
```

Amazon S3 バケットのすべてのファイルを一覧表示する:

```
aws s3 ls s3://<BUCKET_NAME>/ \
  --recursive
```

EventBridge ルールのステータスを確認する:

```
aws events describe-rule \
  --name <RULE_NAME>
```

Amazon Macie を使用して CloudWatch Logs で機密データを保護する

Anisha Salunkhe、Omar Franco、David Guardiola、Amazon Web Services

概要

このパターンは、包括的なセキュリティモニタリングワークフローを実装することでAmazon Macie を使用して Amazon CloudWatch Logs ロググループの機密データを自動的に検出する方法を示しています。このソリューションは、Amazon Data Firehose を使用して CloudWatch Logs エントリを Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) にストリーミングします。Macie は、このバケットを定期的にスキャンして、個人を特定できる情報 (PII)、財務データ、その他の機密コンテンツがないか調べます。インフラストラクチャは、必要なすべての AWS のサービス および 設定をプロビジョニングする AWS CloudFormation テンプレートを介してデプロイされます。

CloudWatch Logs には、機密性の高いユーザー情報が誤って含まれる可能性があるアプリケーションデータが含まれていることがよくあります。これにより、コンプライアンスとセキュリティのリスクが発生する可能性があります。従来のログモニタリングアプローチには、機密データの自動検出機能がありません。これにより、潜在的なデータ漏洩をリアルタイムで特定して対応することが困難になる可能性があります。

このパターンは、ログ記録システム内の機密データの自動検出とアラートを提供することで、セキュリティチームとコンプライアンス責任者がデータの機密性を維持するのに役立ちます。このソリューションは、Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 通知によるプロアクティブなインシデント対応を可能にし、機密データを安全な Amazon S3 バケットに自動的に分離します。検出パターンをカスタマイズし、ワークフローを既存のセキュリティオペレーションプロセスと統合できます。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブな AWS アカウント
- CloudFormation スタックを作成するアクセス許可
- モニタリングする CloudWatch Logs ロググループ
- Amazon SNS から通知を受け取るためのアクティブな E メールアドレス
- AWS CloudShell へのアクセス

- (オプション) インストールおよび設定されている AWS Command Line Interface (AWS CLI) へのアクセス

制限事項

- Macie にはサービスクォータが適用されます。詳細については、Macie ドキュメントの「Macie のクォータ」を参照してください。

アーキテクチャ

ターゲットアーキテクチャ

次の図は、Macie を使用して機密データの CloudWatch Logs ログエントリを調べるためのワークフローを示しています。

ワークフローには以下のステップが表示されます。

1. CloudWatch Logs ロググループは、サブスクリプションフィルターの対象となるログを生成します。
2. サブスクリプションフィルターは、ログを Amazon Data Firehose に転送します。
3. ログは、Amazon Data Firehose 配信ストリームを通過するときに AWS Key Management Service (AWS KMS) キーで暗号化されます。
4. 配信ストリームは、Amazon S3 のエクスポートされたログバケットにログを配信します。
5. 毎日午前 4 時に、Amazon EventBridge は、エクスポートされたログバケット内の機密データの Macie スキャンを開始する AWS Lambda 関数を開始します。
6. Macie がバケット内の機密データを識別すると、Lambda 関数はエクスポートされたログバケットからログを削除し、 で暗号化します AWS KMS key。
7. Lambda 関数は、データ分離バケットに機密データを含むログを分離します。
8. 機密データを識別すると、Amazon SNS トピックが開始されます。
9. Amazon SNS は、機密データを含むログに関する情報を含む E メールアドレスに E メール通知を送信します。

デプロイされたリソース

CloudFormation テンプレートは、次のリソースをターゲットにデプロイ AWS アカウント します AWS リージョン。

- 2 つの Amazon S3 バケット:
  - CloudWatch Logs データを保存するためのエクスポートされたログバケット
  - 機密情報を保存するデータ分離バケット
- Macie の検出結果に応答する Amazon EventBridge ルール
- イベントを開始し、Amazon S3 バケットにログをエクスポートするAWS Lambda 関数
- Amazon SNS トピックとサブスクリプション
- Amazon Data Firehose ストリーム
- Macie セッション
- Macie カスタムデータ識別子
- CloudWatch Logs サブスクリプションフィルター
- バケットに保存されているログを暗号化するためのAWS KMS キー
- ソリューションに必要な AWS Identity and Access Management (IAM) ロールとポリシー

ツール

AWS のサービス

- AWS CloudFormation は、 AWS リソースをセットアップし、迅速かつ一貫してプロビジョニングし、 AWS アカウント および 全体のライフサイクルを通じてリソースを管理するのに役立ちます AWS リージョン。
- Amazon CloudWatch Logs を使用すると、すべてのシステム、アプリケーション、および からのログを一元化 AWS のサービス できるため、ログをモニタリングして安全にアーカイブできます。
- Amazon Data Firehose は AWS のサービス、サポートされているサードパーティーサービスプロバイダーが所有する他の HTTP エンドポイント、カスタム HTTP エンドポイント、HTTP エンドポイントにリアルタイムのストリーミングデータを配信するのに役立ちます。
- Amazon EventBridge は、アプリケーションをさまざまなソースのリアルタイムデータに接続できるようにするサーバーレスイベントバスサービスです。例えば、 AWS Lambda 関数、API 送信先を使用する HTTP 呼び出しエンドポイント、その他のイベントバスなどのソースです AWS アカウント。

- AWS Key Management Service (AWS KMS) は、データの保護に役立つ暗号化キーの作成と制御に役立ちます。
- AWS Lambda は、サーバーのプロビジョニングや管理を行うことなくコードを実行できるコンピューティングサービスです。必要に応じてコードを実行し、自動的にスケーリングするため、課金は実際に使用したコンピューティング時間に対してのみ発生します。
- Amazon Macie は、機密データを検出し、データセキュリティリスクを可視化し、それらのリスクに対する自動保護を可能にします。
- 「Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)」は、ウェブサーバーやメールアドレスなど、パブリッシャーとクライアント間のメッセージの交換を調整および管理するのに役立ちます。
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、あらゆる量のデータを保存、保護、取得できるクラウドベースのオブジェクトストレージサービスです。

コードリポジトリ

このパターンのコードは、GitHub sample-macie-for-securing-cloudwatch-logs リポジトリで入手できます。

ベストプラクティス

CloudFormation ドキュメントのCloudFormation ベストプラクティスに従ってください。

エピック

解決策をデプロイする

タスク	説明	必要なスキル
コードリポジトリを複製します。	次のコマンドを入力し、リポジトリのクローンをローカルのワークステーションに作成します。 `git clone https://github.com/aws-samples/sample-macie-for-securing-cloudwatch-logs`	アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
(オプション) CloudFormation テンプレートを編集します。	1. main.yaml ファイルを開きます。 2. 次のいずれかを実行して、テンプレートをカスタマイズします。 • リソースの名前は変更できます。 • `parameter` セクションでは、デフォルト値を変更できます。 • サブスクリプションフィルターパターンは変更できます。詳細については、CloudWatch Logs ドキュメントの「ロググループレベルのサブスクリプションフィルター」を参照してください。 3. main.yaml ファイルを保存して閉じます。	アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
オプション 1 – コマンドラインパラメータを含むスクリプトを使用してデプロイします。	次のコマンドを入力して、コマンドラインパラメータを使用してソリューションをデプロイします。 の値は Amazon Macie がまだ有効になっていない`true`場合のみ`enable-macie` です。 `./scripts/test-macie-solution.sh --deploy-stack \ --stack-name <stack name> \ --email <email address> \ --enable-macie <true or false> \ --region <region> \ --resource-name <prefix for all resources> \ --bucket-name <bucket name>`	AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル

オプション 2 – 環境変数を含むスクリプトを使用してデプロイします。	1. 次のコマンドを入力して環境変数を定義します。 の値は Amazon Macie がまだ有効になっていない`true`場合のみ`ENABLE_MACIE` です。
	`export STACK_NAME=<stack name>`
	`export SNS_EMAIL=<email address>`
	`export ENABLE_MACIE=<true or false>`
	`export REGION=<region>`
	`export RESOURCE_NAME=<prefix for all resources>`
	`export BUCKET_NAME=<bucket name>`
	2. デプロイ前にパラメータを検証するには、次のコマンドを入力します。
	`./scripts/test-macie-solution.sh \`
	`--validate-params \`
	`--email <email address> \`
	`--region <region>`
	3. 次のコマンドを入力してソリューションをデプロイします。
		AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル
	`./scripts/test-macie-solution.sh --deploy-stack`	

タスク	説明	必要なスキル
オプション 3 – を使用してデプロイします AWS CLI。	を使用してソリューションをデプロイするには、次のコマンドを入力します。 の値は AWS CLI Amazon Macie がまだ有効になっていないtrue場合のみEnableMacie です。 `aws cloudformation create-stack \ --region us-east-1 \ --stack-name macie-for-securing-cloudwatch-logs \ --template-body file://app/main.yml \ --capabilities CAPABILITY_IAM \ --parameters \ ParameterKey=ResourceName,ParameterValue=<prefix for all resources> \ ParameterKey=BucketName,ParameterValue=<bucket name> \ ParameterKey=LogGroupName,ParameterValue=<path for log group> \ ParameterKey=SNSTopicEndpointEmail,ParameterValue=<email address> \ ParameterKey=EnableMacie,ParameterValue=<true or false>`	

タスク	説明	必要なスキル
オプション 4 – を通じてデプロイします AWS マネジメントコンソール。	1. AWS CloudFormation コンソールを開きます。 2. 画面上部のナビゲーションバーで、スタック AWS リージョン を作成する を選択します。 3. [スタック] ページでは、右上の [スタックの作成] を選択してから、[新しいリソースを使用 (標準)] を選択します。 4. スタックの作成ページの「前提条件 - テンプレートを準備する」で、「既存のテンプレートを選択する」を選択します。 5. テンプレートを指定 で、テンプレートファイルをアップロード を選択し、クローンされたリポジトリから main.yaml テンプレートをアップロードします。 6. [次へ] を選択します。 7. スタックの詳細の指定ページで、スタック名ボックスにスタック名を入力します。 8. パラメータセクションで、次のテンプレートパラメータの値を指定します。 • `ResourceName` ：すべてのリソースのプレフィックス	AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル
	• `BucketName` : Amazon S3 バケットの一意の名前 • `LogGroupName` : CloudWatch Logs のロググループ名 • `SNSTopicEndpointEmail` : 通知の E メールアドレス • `EnableMacie` : Macie がまだ有効になっていない`true`場合は に設定します • (オプション) `Region`: スタックをデプロイする AWS リージョン 。 • (オプション) `TemplatePath` : CloudFormation テンプレートへのパス 9. [次へ] を選択します。 10機能 で、このテンプレートが IAM リソースを作成し、テンプレートで IAM リソースを使用するように指定できることを確認します。 11[次へ] を選択します。 12[確認して作成] ページで、スタックの詳細を確認します。 13[送信] を選択してスタックを起動します。	

タスク	説明	必要なスキル
デプロイステータスをモニタリングし、デプロイを確認します。	1. デプロイステータスをモニタリングするには、次のコマンドを入力します。 `./scripts/test-macie-solution.sh \ --deployment-status \ --stack-name <stack name>` **Note** 新しいスタックのイベントタブで、スタック作成の進行状況とステータスを監視することもできます。詳細については、「スタックの進行状況のモニタリング」を参照してください。 2. ステータスが CREATE_COMPLETE に変わったら、スタック出力でリソース情報を確認します。	AWS 全般
Amazon SNS サブスクリプションを確認します。	Amazon Amazon SNSドキュメントのAmazon SNSサブスクリプションの確認」の指示に従って、Amazon SNS サブスクリプションを確認します。	アプリ開発者

ソリューションをテストする

タスク	説明	必要なスキル

オプション 1 – 自動レポートを使用してテストします。	デフォルトのスタック名を使用した場合は、次のコマンドを入力してソリューションをテストします。
	`./scripts/test-macie-solution.sh \ --full-test`
	カスタムスタック名を使用した場合は、次のコマンドを入力してソリューションをテストします。
	`./scripts/test-macie-solution.sh \ --full-test \ --stack-name <stack name>`
	カスタムスタック名とカスタムパラメータを使用した場合は、次のコマンドを入力してソリューションをテストします。
	`./scripts/test-macie-solution.sh --full-test \ --stack-name <stack name> \ --region <region> \ --log-group <log group path>`
		AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル

オプション 2 – ターゲット検証でテストします。	1. 次のコマンドを入力して、機密情報を含むテストデータを生成します。
	
	`./scripts/test-macie-solution.sh \ --generate-test-data \ --stack-name <stack name>`
	
	このコマンドは次のことを行います。
	• 従業員 IDs、特許 IDs、クレジットカード番号、社会保障番号、E メールアドレスなど、現実的な機密データパターンを含む CloudWatch Logs ログエントリを作成します。
	• 包括的なテストのために、機密ログエントリと非機密ログエントリの両方を生成します。
	• テストデータ生成プロセスの詳細なログ記録を提供します。
	2. 次のコマンドを入力して、データパイプラインフローを確認します。
	
	`./scripts/test-macie-solution.sh \ --verify-pipeline \`
		AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル
	--stack-name <stack name> このコマンドは次のことを行います。 • CloudWatch Logs エントリが Amazon Data Firehose にストリーミングされていることを確認します • ログデータが適切な暗号化を使用して Amazon S3 バケットに配信されたことを検証します • Amazon S3 オブジェクトストレージのプレフィックス構造が正しいことを確認します • 保存されたオブジェクトの暗号化ステータスを確認します。 • データフローのタイミングをモニタリングし、処理の待機期間を提供します 3. Macie 分類ジョブを開始するには、次のコマンドを入力します。 ./scripts/test-macie-solution.sh \ --trigger-macie-job \	

タスク	説明	必要なスキル

	<pre>--stack-name
	<stack name></pre>
	このコマンドは次のことを行います。
	• Lambda 関数を介して Macie 分類ジョブを手動でトリガーします
	• ジョブの実行ステータスをモニタリングし、フィードバックを提供します
	• 実行前に Macie サービスの可用性を検証します
	• アカウントで Macie が有効になっていない場合の処理
	• 詳細なジョブ実行結果を提供します。
	4. 次のコマンドを入力して、アラートとデータの分離を検証します。
	<pre>./scripts/test-macie-solution.sh \
	--verify-alerts \
	--stack-name <stack name></pre>
	このコマンドは次のことを行います。
	• EventBridge ルールが正しく設定され、アクティ	

タスク	説明	必要なスキル
	ブであることを確認します • Amazon SNS トピック設定とサブスクリプションステータスを検証します • データ分離バケットの設定とアクセス許可を確認します • 分離バケットへの機密データの移動をモニタリングします • アラートワークフローの完全な機能を検証する	

クリーンアップ

タスク	説明	必要なスキル

オプション 1 – 自動クリーンアップを実行します。	デフォルトのスタック名を使用した場合は、次のコマンドを入力してスタックを削除します。
	`./scripts/cleanup-macie-solution.sh \ --full-cleanup`
	カスタムスタック名を使用した場合は、次のコマンドを入力してスタックを削除します。
	`./scripts/cleanup-macie-solution.sh \`
		AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル

	<pre> --full-cleanup \
	  --stack-name <stack name></pre>
	カスタムスタック名とカスタムパラメータを使用した場合は、次のコマンドを入力してスタックを削除します。
	<pre>./scripts/cleanup-macie-solution.sh \
	  --full-cleanup \
	  --stack-name <stack name> \
	  --region <region> \
	  --disable-macie <true or false></pre>	

タスク	説明	必要なスキル

オプション 2 – step-by-stepクリーンアップを実行します。	1. アクティブなプロセスを停止するには、次のコマンドを入力します。
	
	`./scripts/cleanup-macie-solution.sh \ --stop-processes \ --stack-name <stack name>`
	
	このコマンドは次のことを行います。
	• EventBridge ルールをオフにして、新しいジョブの実行を防止します
	• 現在実行中の Macie 分類ジョブをすべて停止します
	• 保留中の Macie ジョブ実行をキャンセルします
	• キュー内の保留中の Amazon SNS メッセージをクリアします
	• 停止した各プロセスのステータス更新を提供します。
	2. Amazon S3 バケットを空にするには、次のコマンドを入力します。
	
	`./scripts/cleanup-macie-solution.sh \ --empty-buckets \`
		AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル

	<pre>--stack-name <stack name></pre>
	このコマンドは次のことを行います。
	• CloudWatch Logs のバケットからすべてのオブジェクトを削除します
	• データ分離 Amazon S3 バケットからすべてのオブジェクトを削除します
	• 不完全なマルチパートアップロードをすべて削除します
	• Amazon S3 バージョニングが有効になっている場合、バージョニングされたオブジェクトを処理します
	• オブジェクト数と削除の進行状況の更新を提供します
	3. CloudFormation スタックを削除するには、次のコマンドを入力します。
	<pre>./scripts/cleanup-macie-solution.sh \
	--delete-stack \
	--stack-name <stack name></pre>
	このコマンドは次のことを行います。	

タスク	説明	必要なスキル
	• CloudFormation スタックの削除プロセスを開始します。 • リアルタイムのステータス更新で削除の進行状況をモニタリングします • 詳細なエラーレポートで削除の失敗を処理します • 続行する前にスタックが完全に削除されるまで待機します • トラブルシューティング用のスタックイベント履歴を提供します。 4. Macie リソースをクリーンアップするには、次のコマンドを入力します。 `./scripts/cleanup-macie-solution.sh \ --cleanup-macie \ --stack-name <stack name>` このスタックは以下を実行します。 • ソリューションによって作成されたカスタムデータ識別子を削除します • 残りの Macie ジョブアーティファクトと検出結果をクリーンアップします • スタックによって有効になっている場合、Macie	

タスク	説明	必要なスキル
	セッションを無効にします • Macie リソースが他のアプリケーションと共有されている場合に対処します • 各 Macie コンポーネントの詳細なクリーンアップステータスを提供します。	

タスク	説明	必要なスキル

クリーンアップを確認します。	1. 次のコマンドを入力して、スタックが削除されたことを確認します。
	`aws cloudformation describe-stacks \ --stack-name <stack name> \ --region <region>`
	2. 次のコマンドを入力して、Amazon S3 バケットが削除されたことを確認します。
	`aws s3 ls | grep macie`
	3. 次のコマンドを入力して、Macie カスタムデータ識別子が削除されたことを確認します。
	`aws macie2 list-custom-data-identifiers \ --region <region>`
	4. 次のコマンドを入力して、残りのリソースを確認します。
	`./scripts/cleanup-macie-solution.sh \ --verify-cleanup \ --stack-name <stack name>`
		AWS 全般

トラブルシューティング

問題	ソリューション
CloudFormation スタックのステータスは CREATE_FAILED と表示されます。	CloudFormation テンプレートは、CloudWatch Logs にログを発行するように設定されています。でログを表示 AWS マネジメントコンソール できるため、Amazon EC2 インスタンスに接続する必要はありません。詳細については、「コンソールで CloudFormation ログを表示する」(AWS ブログ記事) を参照してください。
CloudFormation `delete-stack` コマンドは失敗します。	一部のリソースは、削除する前に空にしなければなりません。たとえば、バケットまたはセキュリティグループを削除するには、Amazon S3 バケットのすべてのオブジェクト、または Amazon EC2 セキュリティグループのすべてのインスタンスを削除する必要があります。詳細については、Amazon S3 ドキュメントの「スタックの削除が失敗する」を参照してください。
パラメータを解析する際のエラー。	AWS CLI または CloudFormation コンソールを使用して値を渡す場合は、引用符を追加します。

関連リソース

- ストレージのアーキテクチャのベストプラクティス (AWS ウェブサイト)
- メトリクスフィルター、サブスクリプションフィルター、フィルターログイベント、Live Tail のフィルターパターン構文 (CloudWatch Logs ドキュメント)
- Amazon CloudWatch を使用したログ記録とモニタリングの設計と実装 (AWS 規範ガイダンス)
- トラブルシューティング CloudFormation (CloudFormation ドキュメント)

AWS Network Firewall から Slack チャネルにアラートを送信

Venki Srivatsav と Aromal Raj Jayarajan、Amazon Web Services

概要

このパターンでは、Amazon Web Services (AWS) ネットワークファイアウォールを分散デプロイモデルで使用してファイアウォールをデプロイする方法と、AWS Network Firewall によって生成されたアラートを設定可能な Slack チャネルに伝達する方法について説明します。

Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) などのコンプライアンス基準では、顧客データを保護するためにファイアウォールをインストールして維持する必要があります。AWS クラウドでは、これらのコンプライアンス要件の観点から、仮想プライベートクラウド (VPC) は物理ネットワークと同じと見なされます。Network Firewall を使用して VPC 間のネットワークトラフィックを監視し、コンプライアンス標準に準拠する VPC で実行されるワークロードを保護できます。Network Firewall は、同じアカウントの他の VPC からの不正アクセスを検出すると、アクセスをブロックするか、アラートを生成します。ただし、Network Firewall がサポートするアラートの配信先の数は限られています。これらの送信先には、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケット、Amazon CloudWatch Log グループ、Amazon Data Firehose 配信ストリームが含まれます。これらの通知に対してさらにアクションを行うには、Amazon Athena または Amazon Kinesis のいずれかを使用したオフライン分析が必要です。

このパターンは、Network Firewall によって生成されたアラートを設定可能な Slack チャネルに伝播させ、ほぼリアルタイムで次のアクションを実行できるようにします。PagerDuty、Jira、メールなどの他のアラートメカニズムにも機能を拡張できます。(これらのカスタマイズは、このパターンの範囲外です。)

前提条件と制限事項

前提条件

- Slack チャネル (Slack ヘルプセンターの 「はじめに」 を参照)
- チャンネルにメッセージを送信するのに必要な権限
- Slack エンドポイント URL と API トークン (「アプリを選択し」、受信ウェブフックを選択すると URL が表示されます。詳細については、Slack API ドキュメントの 「受信ウェブフックの作成」 を参照してください)
- ワークロードサブネット内の Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) テストインスタンス
- Network Firewall テストルール

- テストルールをトリガーする実際のトラフィックまたはシミュレートされたトラフィック
- デプロイするソースファイルを保持する S3 バケット

制限事項

- 現在、このソリューションは送信元 IP と送信先 IP のフィルタとして 1 つの Classless Inter-Domain Routing (CIDR) の範囲のみをサポートします。

アーキテクチャ

ターゲットテクノロジースタック

- 単一の VPC
- 4 つのサブネット (ファイアウォール用に 2 つ、ワークロード用に 2 つ)
- インターネットゲートウェイ
- 4 つのルートテーブルとルール
- Lambda 関数を実行するためのバケットポリシーとイベント設定で設定された、アラート送信先として使用される S3 バケット
- Slack 通知を送信するための実行ロールを持つ Lambda 関数
- Slack URL を保存するための AWS Secrets Manager のシークレット
- アラート設定付きのネットワークファイアウォール
- Slack チャンネル

Slack チャネルを除くすべてのコンポーネントは、このパターンで提供される CloudFormation テンプレートと Lambda 関数によってプロビジョニングされます (「コード」 セクションを参照)。

ターゲットアーキテクチャ

このパターンは、Slack 統合による分散型ネットワークファイアウォールを設定します。このアーキテクチャは 2 つのアベイラビリティーゾーンを持つ VPC で構成されています。VPC には、保護された 2 つのサブネットと、ネットワークファイアウォールのエンドポイントを持つ 2 つのファイアウォールサブネットがあります。保護対象サブネットに出入りするすべてのトラフィックは、「ファイアウォールポリシー」 とルールを作成することで監視できます。ネットワークファイアウォールは、すべてのアラートを S3 バケットに格納するように設定されています。この S3 バケットは、put イベントを受信したときに Lambda 関数を呼び出すように設定されています。Lambda

関数は、設定された Slack URL を Secrets Manager から取得し、通知メッセージを Slack ワークスペースに送信します。

このアーキテクチャの詳細については、AWS ブログ記事 「AWS Network Firewall デプロイモデル」 を参照してください。

ツール

AWS サービス

- AWS Network Firewall は、ステートフルでマネージド型のネットワークファイアウォールならびに侵入検知および防止サービスです。Network Firewall を使用して、VPC の境界でトラフィックをフィルターして、 AWS でワークロードを保護します。
- AWS Secrets Manager は、認証情報を保存および取得するためのサービスです。Secrets Manager を使用して、コード内のハードコードされた認証情報 (パスワードを含む) を Secrets Manager への API コールに置き換えて、シークレットをプログラムで取得できます。このパターンでは、Secrets Manager を使用して Slack URL を保存します。
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)は、オブジェクトストレージを提供します。Simple Storage Service (Amazon S3) を使用すると、いつでもウェブ上の任意の場所から任意の量のデータを保存および取得できます。このパターンでは、Amazon S3 を使用して CloudFormation テンプレートと Lambda 関数用の Python スクリプトを保存します。また、ネットワークファイアウォールのアラートの送信先として S3 バケットを使用します。
- 「AWS CloudFormation」は、AWS リソースのモデル化と設定、迅速かつ一貫したプロビジョニング、ライフサイクル全体にわたる管理を支援します。リソースを個別に管理する代わりに、テンプレートを使用してリソースとその依存関係を記述し、それらをスタックとしてまとめて起動して設定できます。このパターンでは、AWS CloudFormation を使用してFirewall Manager の分散アーキテクチャを自動的にデプロイします。

コード

このパターンのコードは、GitHub 内の「Network Firewall Slack 統合」リポジトリで利用できます。`src` リポジトリのフォルダには以下があります。

- YAML 形式のCloudFormation ファイルのセット。これらのテンプレートを使用して、このパターンのコンポーネントをプロビジョニングします。
- Lambda 関数を作成するための Python ソースファイル (`slack-lambda.py`)。

- Lambda 関数コードをアップロードするための.zip アーカイブデプロイパッケージ (`slack-lambda.py.zip`)。

これらのファイルを使用するには、次のセクションの指示に従います。

エピック

S3 バケットのセットアップ

タスク	説明	必要なスキル
S3 バケットを作成する。	1. AWS マネジメントコンソールにサインインして Amazon S3 コンソール 「https://console.aws.amazon.com/s3/」 を開きます。 2. コードをホストする S3 バケットを選択または作成します。S3 バケット名はグローバルに一意であり、名前空間はすべての AWS アカウントによって共有されています。S3 バケット名の先頭にスラッシュを含めることはできません。「プレフィックス」を使用してこのパターンのコードを整理することをお勧めします。 詳細については、Amazon S3 ドキュメントの「バケットの作成」 を参照してください。	アプリ開発者、アプリ所有者、クラウド管理者
CloudFormation テンプレートと Lambda コードをアップロードします。	1. このパターンの次のファイルを 「GitHub リポジト	アプリ開発者、アプリ所有者、クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル
	リ」 からダウンロードします。 • base.yml • igw-ingress-route.yml • slack-lambda.py • slackLambda.yml • decentralized-deployment.yml • protected-subnet-route.yml • slack-lambda.py.zip 2. 作成した S3 バケットにファイルをアップロードします。	

CloudFormation テンプレートをデプロイ

タスク	説明	必要なスキル
CloudFormation のテンプレートを起動します。	同じAWS リージョンで S3 バケットとして「AWS CloudFormation コンソール」 を開き、テンプレート base.yml をデプロイします。このテンプレートは、アラートを Slack チャネルに送信するために必要な AWS リソースと Lambda 関数を作成します。	アプリ開発者、アプリ所有者、クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル
	CloudFormation テンプレートのデプロイに関する詳細については、CloudFormation ドキュメントの「AWS CloudFormation コンソールでのスタックの作成」を参照してください。	
テンプレートのパラメータを入力します。	スタック名を指定し、パラメータ値を設定します。パラメータの一覧、説明、デフォルト値については、「追加情報」セクションの CloudFormation パラメータを参照してください。	アプリ開発者、アプリ所有者、クラウド管理者
スタックを作成します。	1. スタックの詳細を確認し、環境要件に基づいて値を更新します。 2. スタックの作成を選択して、テンプレートをデプロイします。	アプリ開発者、アプリ所有者、クラウド管理者

ソリューションを検証する

タスク	説明	必要なスキル
デプロイをテストします。	AWS CloudFormation コンソールまたは AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI) を使用して、「ターゲットテクノロジースタック」セクションにリストされているリソースが作成されていることを確認します。	アプリ開発者、アプリ所有者、クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル
	CloudFormation テンプレートが正常にデプロイされない場合は、`pAvailabilityZone1` および `pAvailabilityZone2` パラメータに指定した値を確認してください。これらは、ソリューションをデプロイする AWS リージョンに適したものでなければなりません。各リージョンのアベイラビリティーゾーンのリストについては、Amazon EC2 ドキュメントの 「リージョンとゾーン」を参照してください。	

タスク	説明	必要なスキル

機能をテストします。	1. Amazon EC2 コンソールの https://console.aws.amazon.com/ec2/ を開いてください。
	
	2. 保護されたサブネットの 1 つに EC2 インスタンスを作成します。HTTPS サーバーとして使用する Amazon Linux 2 AMI (HVM) を選択します。手順については、Amazon EC2 ドキュメントの「インスタンスの起動」を参照してください。
	
	Note
	Amazon Linux 2 のサポートは間もなく終了します。詳細については、「Amazon Linux 2 のよくある質問」を参照してください。
	
	3. EC2 インスタンスにウェブサーバーをインストールするには、次のユーザーデータを使用します。
	
	`#!/bin/bash`
	`yum install httpd -y`
	`systemctl start httpd`
	`systemctl stop`
	`firewalld`
	`cd /var/www/html`
		アプリ開発者、アプリ所有者、クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル

	`echo "Hello!! this is a NFW alert test page, 200 OK" > index.html`
	
	4. 以下のネットワークファイアウォールルールを作成します。
	
	ステートレスルール:
	
	`Source: 0.0.0.0/0`
	`Destination 10.0.3.65 /32 (private IP of the EC2 instance)`
	`Action: Forward`
	
	ステートフルルール:
	
	`Protocol: HTTP`
	`Source ip/port: Any / Any`
	`Destination ip/port: Any /Any`
	
	5. ステップ 3 で作成した Web サーバーのパブリック IP を取得します。
	
	6. ブラウザでパブリック IP にアクセスします。ブラウザで次のメッセージが表示されます。
	
	`Hello!! this is a NFW alert test page, 200 OK`	

タスク	説明	必要なスキル
	Slack チャンネルにも通知が届きます。メッセージのサイズによっては、通知が遅れる場合があります。テスト目的で、狭すぎない CIDR フィルターを提供することを検討します (たとえば、/32 の CIDR 値は狭すぎ、/8 は広すぎると見なされます)。詳細については、「追加情報」の「フィルター動作」セクションを参照してください。	

関連リソース

- 「AWS Network Firewall デプロイモデル」 (AWS ブログ記事)
- 「AWS Network Firewall ポリシー」 (AWS ドキュメント)
- 「Network Firewall Slack インテグレーション」 (GitHub リポジトリ)
- 「Slack ワークスペースの作成」 (Slack ヘルプセンター)

追加情報

CloudFormation パラメーター

パラメータ	説明	デフォルト値またはサンプル値
`pVpcName`	作成する VPC の名前。	インスペクション
`pVpcCidr`	VPC が作成する CIDR 範囲。	10.0.0.0/16
`pVpcInstanceTenancy`	EC2 インスタンスが物理ハードウェアにわたって分散される方法。オプションは	デフォルト

	default (共有テナンシー) または dedicated (シングルテナンシー) です。	
pAvailabilityZone1	インフラストラクチャーの最初のアベイラビリティーゾーン。	us-east-2a
pAvailabilityZone2	インフラストラクチャの 2 つ目のアベイラビリティーゾーン。	us-east-2b
pNetworkFirewallSubnet1Cidr	1 つ目のファイアウォールサブネットの CIDR 範囲 (最低 /28)。	10.0.1.0/24
pNetworkFirewallSubnet2Cidr	2 番目のファイアウォールサブネットの CIDR 範囲 (最低 /28)。	10.0.2.0/24
pProtectedSubnet1Cidr	最初に保護された (ワークロード) サブネットの CIDR 範囲。	10.0.3.0/24
pProtectedSubnet2Cidr	2 番目の保護 (ワークロード) サブネットの CIDR 範囲。	10.0.4.0/24
pS3BucketName	Lambda ソースコードをアップロードした既存の S3 バケットの名前。	us - w2 - あなたの名前 - Lambda 関数
pS3KeyPrefix	Lambda ソースコードをアップロードした S3 バケットのプリフィックス。	AOD テスト
pAWSSecretName4Slack	Slack URL を保持するシークレットの名前。	スラッケンポイント-CFN
pSlackChannelName	作成した Slack チャンネルの名前。	一部の名前通知

pSlackUserName	Slack ユーザー名。	Slack ユーザー
pSecretKey	どのキーでもかまいません。デフォルトを使用することをお勧めします。	ウェブフック URL
pWebHookUrl	スラック URL の値。	https://hooks.slack.com/services/T???9T??/A031885JRM7/9D4Y?????
pAlertS3Bucket	ネットワークファイアウォールのアラート送信先として使用する S3 バケットの名前。このバケットが作成されます。	us - w2 - あなたの名前 - セキュリティ - aod - アラート
pSecretTagName	シークレットのタグ名。	AppName
pSecretTagValue	指定されたタグ名のタグ値。	ラムダとスラックインテグレーション
pdestCidr	デスティネーション CIDR 範囲のフィルター。詳細については、次のセクションの「フィルター動作」をご覧ください。	10.0.0.0/16
pdestCondition	デスティネーションマッチを除外するか含めるかを示すフラグ。詳細については、次のセクションをご覧ください。有効な値は、include および exclude です。	include
psrcCidr	警告するソース CIDR 範囲のフィルター。詳細については、次のセクションをご覧ください。	118.2.0.0/16

psrcCondition	ソースマッチを除外または含めるフラグ。詳細については、次のセクションをご覧ください。	include

フィルター動作

AWS Lambda でフィルターを設定していない場合、生成されたすべてのアラートは Slack チャンネルに送信されます。生成されたアラートの送信元 IP と送信先 IP は、CloudFormation テンプレートをデプロイしたときに設定した CIDR 範囲と照合されます。一致が検出された場合、条件が適用されます。送信元または送信先のどちらかが設定された CIDR 範囲内にあり、そのうち 1 つでも include 条件が設定されている場合、アラートが生成されます。以下の表は、CIDR の値、条件、結果の例を示しています。

	CIDR	アラート IP	Configured	アラート
ソース	10.0.0.0/16	10.0.0.25	include	はい
送信先	100.0.0.0/16	202.0.0.13	include	

	CIDR	アラート IP	Configured	アラート
ソース	10.0.0.0/16	10.0.0.25	exclude	不可
送信先	100.0.0.0/16	202.0.0.13	include	

	CIDR	アラート IP	Configured	アラート
ソース	10.0.0.0/16	10.0.0.25	include	はい
送信先	100.0.0.0/16	100.0.0.13	include	

	CIDR	アラート IP	Configured	アラート

ソース	10.0.0.0/16	90.0.0.25	include	はい
送信先	Null	202.0.0.13	include	

	CIDR	アラート IP	Configured	アラート
ソース	10.0.0.0/16	90.0.0.25	include	不可
送信先	100.0.0.0/16	202.0.0.13	include	

Amazon Cognito にカスタム属性を送信し、トークンに挿入する

Carlos Alessandro Ribeiro と Mauricio Mendoza、Amazon Web Services

概要

Amazon Cognito 認証プロセスにカスタム属性を送信すると、アプリケーションに追加のコンテキストが提供され、より詳細なアクセス制御が可能になり、ユーザープロファイルと認証要件の管理が容易になります。これらの機能は、さまざまなアプリケーションやシナリオで役立ち、アプリケーションの全体的なセキュリティと機能の向上につながります。

このパターンは、アプリケーションがアクセストークンまたは アイデンティティ (ID) トークンに追加のコンテキストを提供する必要がある場合に、Amazon Cognito 認証プロセスにカスタム属性を送信する方法を示しています。Node.js をバックエンドアプリケーションとして使用します。アプリケーションは Amazon Cognito ユーザープールからユーザーを認証し、トークン生成に必要なカスタム属性を渡します。Amazon Cognito の AWS Lambda トリガーを使用すると、コードの大幅なカスタマイズなどの多大な労力をかけることなく認証プロセスをカスタマイズできます。

> **Important**
>
> このパターンのコードとサンプルは、デモンストレーションのみを目的としているため、実稼働ワークロードには推奨されません。実稼働ワークロードの場合、クライアント側で追加の設定が必要です。このパターンは、パイロットまたは概念実証の目的でのみ参照してください。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブな AWS アカウント
- Amazon Cognito ユーザープールと AWS Lambda 関数を作成および管理するためのアクセス許可
- AWS Command Line Interface (AWS CLI)、インストールおよび設定済み
- Node.js をサポートする統合開発環境 (IDE)
- Node.js バージョン 18 以降がインストールされていること
- npm バージョン 8 以降がインストールされていること
- TypeScript がインストールされていること

制限事項

- このパターンは、クライアント認証情報の認証フローを介したアプリケーション統合には適用されません。
- トークン生成前トリガーは、アクセストークンと ID トークンの一部の属性のみを追加または変更できます。詳細については、Amazon Cognito ドキュメントの「Pre token generation Lambda trigger」を参照してください。

アーキテクチャ

ターゲットアーキテクチャ

このパターンのターゲットアーキテクチャを次の図に示します。また、Node.js アプリケーションがバックエンドと連携してデータベースを更新する方法も示します。ただし、バックエンドデータベースの更新はこのパターンの範囲外です。

この図表は、次のワークフローを示しています:

1. Node.js アプリケーションは、カスタム属性を持つアクセストークンを Amazon Cognito ユーザープールに発行します。
2. Amazon Cognito ユーザープールは、アクセストークンと ID トークンをカスタマイズするトークン生成前 Lambda 関数を開始します。
3. Node.js アプリケーションは、Amazon API Gateway を介して API コールを行います。

> **Note**
>
> このアーキテクチャに表示される他のアーキテクチャコンポーネントは、例を目的としたもので、このパターンの範囲外です。

自動化とスケール

、、HashiCorp Terraform、またはサポートされている Infrastructure as Code (IaC) ツールを使用して、Amazon Cognito ユーザープール、 AWS Lambda 関数AWS CloudFormationAWS Cloud Development Kit (AWS CDK)、データベースインスタンス、およびその他のリソースのプロビジョニングを自動化できます。デプロイをスケールする場合は、継続的インテグレーションおよび継続的デ

リバリー (CI/CD) パイプラインを使用します。これにより、手動デプロイに関連するエラーを防ぐことができます。

ツール

AWS のサービス

- 「Amazon API Gateway」は、任意のスケールで REST、HTTP、WebSocket API を作成、公開、維持、監視、保護する上で役立ちます。
- Amazon Cognito は、ウェブおよびモバイルアプリの認証、認可、およびユーザー管理機能を提供します。
- 「Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)」 は、クラスターでのコンテナの実行、停止、管理を支援する、高速でスケーラブルなコンテナ管理サービスです。
- AWS Lambda は、サーバーのプロビジョニングや管理を行うことなくコードを実行できるコンピューティングサービスです。必要に応じてコードを実行し、自動的にスケーリングするため、課金は実際に使用したコンピューティング時間に対してのみ発生します。
- AWS SDK for JavaScript は JavaScript API を提供します AWS のサービス。JavaScript API を使用して、Node.js またはブラウザ用のライブラリまたはアプリケーションを構築できます。

その他のツール

- Node.js は、スケーラブルなネットワークアプリケーションを構築するために設計された、イベント駆動型の JavaScript ランタイム環境です。
- npm は Node.js 環境で動作するソフトウェアレジストリで、パッケージの共有や借用、プライベートパッケージのデプロイ管理に使用されます。

ベストプラクティス

ACM のベストプラクティスを実装することをおすすめします。

- シークレットと機密データ – アプリケーション内にシークレットや機密データを保存しないでください。AWS AppConfig、AWS Secrets Manager、または AWS Systems Manager Parameter Store など、アプリケーションがデータを取得できる外部システムを使用します。
- 標準化されたデプロイ – CI/CD パイプラインを使用してアプリケーションをデプロイします。AWS CodeBuild や AWS CodePipeline などのサービスを使用できます。
- トークンの有効期限 – アクセストークンの短い有効期限を設定します。

- 安全な接続を使用する – クライアントアプリケーションとバックエンド間のすべての通信は、SSL/TLS を使用して暗号化する必要があります。AWS Certificate Manager (ACM) を使用して SSL/TLS 証明書を生成および管理し、Amazon CloudFront または Elastic Load Balancing を使用して SSL/TLS の終了を処理します。
- ユーザー入力を検証する – インジェクション攻撃やその他のセキュリティの脆弱性を防ぐために、すべてのユーザー入力が検証されていることを確認します。Amazon API Gateway や AWS WAF などの入力検証ライブラリとサービスを使用して、一般的な攻撃ベクトルを防止します。
- IAM ロールを使用する – AWS Identity and Access Management (IAM) ロールを使用して AWS リソースへのアクセスを制御し、承認されたユーザーのみがアクセスできるようにします。最小特権の原則に従い、各ユーザーにロールを実行するために必要なアクセス許可のみがあることを確認します。
- パスワードポリシーを使用する – 最小の長さ、複雑さ、有効期限などのセキュリティ要件を満たすパスワードポリシーを設定します。Secrets Manager または AWS Systems Manager Parameter Store を使用して、パスワードを安全に保存および管理します。
- 多要素認証 (MFA) を有効にする – MFA を有効にして、すべてのユーザーのセキュリティを強化し、不正アクセスのリスクを軽減します。AWS IAM アイデンティティセンター または Amazon Cognito を使用して、MFA やその他の認証方法を有効にします。
- 機密情報を安全に保存する – AWS Key Management Service (AWS KMS) やその他の暗号化サービスを使用して、パスワードやアクセストークンなどの機密情報を安全に保存します。
- 強力な認証方法を使用する – 認証プロセスのセキュリティを強化するには、生体認証や多要素認証などの強力な認証方法を使用します。
- 疑わしいアクティビティのモニタリング – AWS CloudTrail およびその他のモニタリングツールを使用して、疑わしいアクティビティや潜在的なセキュリティ脅威をモニタリングします。異常なアクティビティの自動アラートを設定し、Amazon GuardDuty または AWS Security Hub CSPM を使用して潜在的な脅威を検出します。
- セキュリティポリシーを定期的に見直して更新する – セキュリティポリシーと手順を定期的に見直して更新し、変化するセキュリティ要件とベストプラクティスを満たしていることを確認します。を使用して AWS Config 、セキュリティポリシーと手順の変更を追跡および監査します。
- 自動サインアップ – Amazon Cognito ユーザープールへの自動サインアップを有効にしないでください。詳細については、Amazon Cognito ユーザープールによるユーザーサインアップ詐欺と SMS ポンピングのリスクを軽減する」(AWS ブログ記事) を参照してください。

その他のベストプラクティスについては、Amazon Cognito ドキュメントの「Security best practices for Amazon Cognito user pools」を参照してください。

エピック

AWS リソースをセットアップする

タスク	説明	必要なスキル

ユーザープールの作成	1. CLI ターミナルで、次のコマンドを入力して Amazon Cognito ユーザープールを作成します。
	`aws cognito-idp create-user-pool \ --pool-name <MyUserPool>`
	2. 次のコマンドを入力して、SDK for JavaScript で使用するクライアント ID とシークレットを作成します。
	`aws cognito-idp create-user-pool-client \ --user-pool-id <UserPoolID> \ --client-name <MyNewClient> \ --no-generate-secret \ --explicit-auth-flows "USER_PASSWORD_AUTH" "ADMIN_NO_SRP_AUTH"`
	でユーザープールを設定する方法の詳細と手順については AWS マネジメントコンソ
		アプリ開発者、AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
	ール、「ユーザープールの開始方法」および「ユーザープールに機能とセキュリティオプションを追加する」を参照してください。 https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/user-pool-next-steps.html **Tip** コストを削減するには、Essentials プランまたは Lite プランを使用してこのパターンをテストします。詳細については、「Amazon Cognito 料金」を参照してください。	

タスク	説明	必要なスキル
ユーザープールにユーザーを追加します。	次のコマンドを入力して、Amazon Cognito ユーザープールに 1 人のユーザーを作成します。 `aws cognito-idp sign-up \ --client-id <ClientID> \ --username <jane@example.com> \ --password <PASSWORD> \ --user-attributes Name="email",Value="<jane@example.com>" Name="name",Value="<Jane>"`	アプリ開発者、AWS DevOps

タスク	説明	必要なスキル
ユーザープールにアプリクライアントを追加します。	1. Amazon Cognitoコンソールに移動します。 2. [User pools] (ユーザープール) を選択します。 3. 先ほど作成したユーザープールを選択します。 4. [アプリケーションの定義] で、認証および認可サービスを作成するアプリケーションシナリオに最適なアプリケーションタイプを選択します。 5. [アプリケーションに名前を付ける] で、わかりやすい名前を入力するか、デフォルト名に進みます。 6. [戻り URL を追加] に、ユーザーが認証を完了した後のアプリケーションへのリダイレクトパスを入力します。 7. [アプリケーションを作成する] を選択します。アプリクライアントを作成した後、高度なオプションを設定できます。	AWS システム管理者、AWS 管理者、AWS DevOps、アプリケーション開発者

タスク	説明	必要なスキル
トークン生成前の Lambda トリガーを作成します。	1. Lambda コンソールの [関数] ページを開きます。 2. [関数の作成] を選択してください。 3. [一から作成] を選択します。 4. [基本情報] ペインで、[関数名] に「`myPreTokenGenerationLambdaFunction` 」を入力します。 5. [ランタイム] で [Node.js 22] を選択します。 6. [アーキテクチャ] を [x86_64] のままにします。 7. [関数の作成] を選択してください。 8. [コード] タブの [コードソース] に、このパターンの追加リソースセクションからサンプルの Lambda 関数を入力します。この Lambda 関数は、カスタム属性を ID トークンとアクセストークンに挿入します。	AWS DevOps、アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
ユーザープールのワークフローをカスタマイズします。	1. Amazon Cognitoコンソールに移動します。 2. [User pools] (ユーザープール) を選択します。 3. 先ほど作成したユーザープールを選択します。 4. 左側のナビゲーションペインの [認証] で、[拡張機能] を選択します。 5. [Lambda トリガーの追加] を選択します。 6. トークン生成前トリガーを追加または編集します。 7. [トリガータイプ] で、[認証] を選択します。 8. [認証] で、[トークン生成前トリガー] を選択します。 9. Lambda 関数を指定するには、`myPreTokenGenerationLambdaFunction` を選択します。 10. [Lambda トリガーの追加] を選択します。 11. 基本機能 + ユーザー ID のアクセストークンのカスタマイズまたは基本機能 + ユーザー ID とマシン ID のアクセストークンのカスタマイズのトリガーイベントバージョンを選択します。この設定により、Amazon Cognito が関数に送信する	AWS DevOps、アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
	リクエストパラメータが更新され、アクセストークンをカスタマイズするためのフィールドが含まれるようになります。 詳細については、Amazon Cognito ドキュメントの「Customizing user pool workflows with Lambda triggers」を参照してください。	

Node.js アプリケーションを作成する

タスク	説明	必要なスキル
Node.js アプリケーションを作成します。	1. ターミナルで、以下のコマンドを入力します。 ``` mkdir my-app cd my-app npm init -y npm install --save-de v typescript npm i --save-dev @types/node npm i amazon-cognito- identity-js npx tsc --init mkdir src touch src/index.ts ``` 2. `package.json` ファイルを変更して TypeScript コン	アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
	パイルスクリプトを含めます。 `"scripts": { "start": "node src/index.js", "build": "tsc" },`	
認証ロジックを実装します。	1. `index.ts` ファイルを開きます。 2. このパターンの「追加リソース」セクションにあるサンプルの Typescript を貼り付けます。 3. `index.ts` ファイルを保存して閉じます。 **Note** 独自の TypeScript ファイルを作成することも、ユースケースに応じて提供されたサンプルを変更することもできます。	アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
環境変数と設定ファイルを構成します。	ターミナルで、次のコマンドを入力して環境変数を作成します。 `export USERNAME= "<COGNITO_USER_NAME>" export PASSWORD= "<COGNITO_USER_PAS SWORD>" export USER_POOL _ID="<COGNITO_USER _ID>" export CLIENT_ID ="<COGNITO_CLIENT_ ID>"` **Important** シークレットをハードコーディングしたり、認証情報を公開したりしないでください。	アプリ開発者
アプリケーションを実行します。	次のコマンドを入力してアプリケーションを実行し、アプリケーションが動作していることを確認します。 `npm run build npm start`	アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル
カスタム属性がトークンに挿入されていることを確認します。	IDE のデバッグ機能を使用して、アクセストークンと ID トークンを表示します。カスタム属性が追加されていることを確認します。サンプルクエリについては、このパターンの「追加情報」セクションを参照してください。	アプリデベロッパー

トラブルシューティング

問題	ソリューション
ユーザーの認証時の無効なクライアント ID	通常このエラーは、生成されたクライアントシークレットでクライアント ID を使用している場合に発生します。シークレットをアタッチせずにクライアント ID を作成する必要があります。詳細については、「Application-specific settings with app clients」を参照してください。

関連リソース

- Customizing user pool workflows with Lambda triggers (Amazon Cognito ドキュメント)
- Pre token generation Lambda trigger (Amazon Cognito ドキュメント)
- CognitoIdentityProviderClient (AWS SDK for JavaScript ドキュメント)
- cognito-idp (AWS CLI ドキュメント)

追加情報

サンプルの TypeScript ファイル

次のコードサンプルは、 AWS SDK を使用して Amazon Cognito にカスタム属性を送信することで認証プロセスを呼び出す TypeScript ファイルです。

```
import * as AmazonCognitoIdentity from "amazon-cognito-identity-js";

const userPoolId: string = process.env.USER_POOL_ID ?? '';
const clientId: string = process.env.CLIENT_ID ?? '';

const poolData = {
  UserPoolId: userPoolId,
  ClientId: clientId
};
const userPool = new AmazonCognitoIdentity.CognitoUserPool(poolData);

export const loginWithCognitoSDK = function (userName: string, password: string) {
  const authenticationDetails = new AmazonCognitoIdentity.AuthenticationDetails({
    Username: userName,
    Password: password,
    ClientMetadata: {
        customGroup: "MyCustomGroup",
        customApplicationData: "Custom data from a custom application"
    }
  });
  const userData = {
    Username: userName,
    Pool: userPool
  };

  const cognitoUser = new AmazonCognitoIdentity.CognitoUser(userData);

  // Authenticate the user using the authenticationDetails object
  cognitoUser.authenticateUser(authenticationDetails, {
    onSuccess: function (result: any) {},
    onFailure: function (err: any) {},
  });
}
loginWithCognitoSDK(process.env.USERNAME ?? '', process.env.PASSWORD ?? '');
```

サンプルでは、SDK for JavaScript の `AuthenticationDetails` モデルを使用して、ユーザー名、パスワード、および `ClientMetadada` を指定します。Amazon Cognito での認証後、アクセストークンと ID トークンからクライアントメタデータを取得できます。

サンプル Lambda 関数

次のコードサンプルは、Amazon Cognito の生成前トークンにリンクされた Lambda 関数です。Amazon Cognito が使用するアクセストークンと ID トークンをカスタマイズするのに役立ちます。トークンは、アーキテクチャ間の統合を介して渡されます。このサンプルには、customApplicationData というカスタム要求属性と MyCustomGroup というカスタムグループ名が含まれています。

```
export const handler = async(event, context, callback) => {
    event.response = {
        claimsOverrideDetails: {
            claimsToAddOrOverride: { customApplicationData:
 event.request.clientMetadata.customApplicationData },
            groupOverrideDetails: { groupsToOverride:
 [event.request.clientMetadata.customGroup] }
        }
    };
    callback(null, event);
};
```

アクセストークンサンプル

アクセストークンをデコードして、追加されたカスタム属性を視覚化できます。以下は、アクセストークンのサンプルです。

```
{
  "sub": "6daf331f-4451-48b4-abde-774579299204",
  "cognito:groups": [
    "MyCustomGroup"
  ],
  "iss": "https://cognito-idp.<REGION>.amazonaws.com/<USERPOOL_ID>",
  "client_id": "<YOUR_CLIENT_ID>",
  "origin_jti": "acff7e91-09f9-4fde-8eec-38b0f8c47cdc",
  "event_id": "c5113a9c-1f01-435b-9b73-a5cd3e88514e",
  "token_use": "access",
  "scope": "aws.cognito.signin.user.admin",
  "auth_time": 1677979246,
  "exp": 1677982846,
  "iat": 1677979246,
  "jti": "5c9c2708-a871-4428-bd9b-18ad261bea90",
  "username": "<USER_NAME>"
}
```

ID トークンサンプル

アクセストークンをデコードして、追加されたカスタム属性を視覚化できます。以下は、アクセストークンのサンプルです。

```
{
  "sub": "6daf331f-4451-48b4-abde-774579299204",
  "cognito:groups": [
    "MyCustomGroup"
  ],
  "iss": "https://cognito-idp.<REGION>.amazonaws.com/<USERPOOL_ID>",
  "cognito:username": "<USER_NAME>",
  "origin_jti": "acff7e91-09f9-4fde-8eec-38b0f8c47cdc",
  "customApplicationData": "Custom data from a custom application",
  "aud": "<YOUR_CLIENT_ID>",
  "event_id": "c5113a9c-1f01-435b-9b73-a5cd3e88514e",
  "token_use": "id",
  "auth_time": 1677979246,
  "exp": 1677982846,
  "iat": 1677979246,
  "jti": "f7ca006b-f25b-44d2-a7a4-6e6423f4201f",
  "email": "<USER_EMAIL>"
}
```

AWS Private CA と AWS RAM を使用してプライベート証明書の管理を簡素化する

Everett Hinckley と Vivek Goyal、Amazon Web Services

概要

AWS Private Certificate Authority (AWS Private CA) を使用して、内部リソースを認証し、コンピュータコードに署名するためのプライベート証明書を発行できます。このパターンは、複数レベルの CA 階層を迅速にデプロイし、一貫したプロビジョニングを実現するための AWS CloudFormation テンプレートを提供します。オプションで、AWS Resource Access Manager (AWS RAM) を使用して、組織内または AWS Organizations の組織単位 (OU) 内で CA を安全に共有し、CA を一元化しながら AWS RAM を使用して権限を管理できます。すべてのアカウントに private CA は必要ないため、この方法によりコストを削減できます。さらに、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) を使用して、証明書失効リスト (CRL) およびアクセスログを保存 できます。

この実装には次の特徴と利点があります。

- AWS Private CA を使用して、AWS Private CA 階層の管理を一元化および簡素化できる。
- AWS とオンプレミスの顧客管理デバイスに証明書とキーをエクスポートできる。
- AWS CloudFormation テンプレートを使用して、迅速なデプロイと一貫したプロビジョニングを実現。
- 1、2、3、または 4 つの下位 CA 階層とともにプライベートルート CA を作成できる。
- オプションで、AWS RAM を使用してエンドエンティティの下位 CA を組織または OU レベルで他のアカウントと共有できる。
- AWS RAM を使用することですべてのアカウントに private CA を設定する必要がなくなるため、コストを削減できる。
- CRL 用にオプションの S3 バケットを作成できる
- CRL アクセスログ用にオプションの S3 バケットを作成できる。

前提条件と制限事項

前提条件

AWS Organizations 構造内で CA を共有する場合は、以下を特定または設定します。

- CA 階層と共有を作成するためのセキュリティアカウント。

- テスト用の別の OU またはアカウント。
- AWS Organizations 管理アカウント内で共有が有効になっていること。詳細については、AWS RAM ドキュメントの「AWS Organizations 内でリソース共有を有効にする」を参照してください。

制限事項

- CA はリージョンのリソースです。CA はすべて、1 つの AWS アカウントと 1 つの AWS リージョンに存在します。
- ユーザー生成の証明書とキーはサポートされていません。このユースケースでは、外部のルート CA を使用するようにこのソリューションをカスタマイズすることをお勧めします。
- パブリック CRL バケットはサポートされていません。CRL はプライベートに維持することをお勧めします。CRL へのインターネットアクセスが必要な場合は、AWS Private CA ドキュメントの「S3 ブロックパブリックアクセス (BPA) 機能の有効化」の「Amazon CloudFront を使用して CRL を提供する」セクションを参照してください。
- このパターンでは、単一リージョンのアプローチを実装しています。マルチリージョン認証局が必要な場合は、2 つ目の AWS リージョンまたはオンプレミスに下位 CA を実装できます。その場合の実装は特定のユースケース、ワークロードボリューム、依存関係、要件によって異なるため、そうした複雑性はこのパターンの範囲外になります。

アーキテクチャ

ターゲットテクノロジースタック

- AWS Private CA
- AWS RAM
- Amazon S3
- AWS Organizations
- AWS CloudFormation

ターゲットアーキテクチャ

このパターンには、AWS Organizations と共有するためのオプションが 2 つあります。

オプション 1 – 組織レベルで共有を作成する。次の図に示すように、組織内のすべてのアカウントが共有 CA を使用してプライベート証明書を発行できます。

オプション 2 – 組織単位 (OU) レベルで共有を作成する。指定した OU 内のアカウントのみが、共有 CA を使用してプライベート証明書を発行できます。例えば、以下の図では、共有がサンドボックス OU レベルで作成されている場合、デベロッパー 1 とデベロッパー 2 の両方が共有 CA を使用してプライベート証明書を発行できます。

ツール

AWS サービス

- Private CA – AWS Private Certificate Authority (AWS Private CA) は、プライベートデジタル証明書の発行と取り消しに使用するホスト型 CA サービスです。オンプレミス CA の運用にかかる投資コストや保守コストなしに、ルート CA や下位 CA を含む CA 階層を作成できます。
- RAM — AWS Resource Access Manager (AWS RAM) を使用すると、AWS アカウント間、組織内、または AWS Organizations 内の OU 内でリソースを安全に共有できます。マルチアカウント環境における運用オーバーヘッドを減らすには、リソースを作成し、AWS RAM を使用してそのリソースをアカウント間で共有できます。
- Organizations – AWS Organizations は、作成して一元管理している複数の AWS アカウントを組織に統合するためのアカウント管理サービスです。
- Amazon S3 — Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、オブジェクトストレージサービスです。Simple Storage Service (Amazon S3) を使用すると、いつでもウェブ上の任意の場所から任意の量のデータを保存および取得できます。このパターンでは、証明書失効リスト (CRL) とアクセスログを Amazon S3 を使用して保存します。
- 「AWS CloudFormation」 を使用することで、AWS リソースをセットアップし、迅速かつ一貫したプロビジョニングを行い、AWS アカウントとリージョン全体でライフサイクルの最初から最後までリソースを管理できます。リソースを個別に管理する代わりに、テンプレートを使用してリソースとその依存関係を記述し、それらをスタックとしてまとめて起動して構成できます。このパターンでは、AWS CloudFormation を使用してマルチレベルの CA 階層を自動的にデプロイします。

コード

このパターンのソースコードは、GitHub の Private CA 階層リポジトリにあります。リポジトリには以下が含まれます。

- AWS CloudFormation テンプレート `ACMPCA-RootCASubCA.yaml`。このテンプレートは、この実装の CA 階層をデプロイするために使用できます。
- 証明書のリクエスト、エクスポート、記述、削除などのユースケース用のテストファイル。

これらのファイルを使用するには、「エピック」セクションの指示に従ってください。

エピック

CA 階層の設計

タスク	説明	必要なスキル
証明書の対象情報を収集します。	証明書の所有者に関する証明書サブジェクト情報 (組織名、組織単位、国、州、リージョン、通称) を収集します。	クラウドアーキテクト、セキュリティアーキテクト、PKI エンジニア
AWS Organizations に関するオプション情報を収集します。	CA を AWS Organizations 構造の一部とし、その構造内で CA 階層を共有したい場合は、管理アカウント番号、組織 ID、およびオプションで OU ID を収集します (CA 階層を特定の組織とのみ共有する場合)。また、CA を共有したい AWS Organizations アカウントまたは OU (ある場合) も決定してください。	クラウドアーキテクト、セキュリティアーキテクト、PKI エンジニア
CA 階層を設計します。	ルート CA と下位 CA をどのアカウントに格納するかを決めます。ルート証明書とエンドエンティティ証明書の間に階層が必要とする下位レベルの数を決定します。詳細については、AWS Private CA ド	クラウドアーキテクト、セキュリティアーキテクト、PKI エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	キュメントの「CA 階層の設計」を参照してください。	
CA 階層の命名規則とタグ付け規則を決定します。	AWS リソースの名前 (ルート CA と各下位 CA) を決定します。各 CA にどのタグを割り当てるかを決めてください。	クラウドアーキテクト、セキュリティアーキテクト、PKI エンジニア
必要な暗号化アルゴリズムと署名アルゴリズムを決定する。	以下を決定します。 • CA が証明書を発行する際に使用するパブリックキーに関する組織の暗号化アルゴリズム要件。デフォルトは RSA_2048 です。 • CA が証明書署名に使用するキーアルゴリズム。デフォルトは SHA256WITHRSA です。	クラウドアーキテクト、セキュリティアーキテクト、PKI エンジニア
CA 階層の証明書失効要件を決定します。	証明書失効機能が必要な場合は、証明書失効リスト (CRL) を含む S3 バケットの命名規則を設定します。	クラウドアーキテクト、セキュリティアーキテクト、PKI エンジニア
CA 階層の口ギング要件を決定します。	アクセスロギング機能が必要な場合は、アクセスログを含む S3 バケットの命名規則を設定します。	クラウドアーキテクト、セキュリティアーキテクト、PKI エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
証明書の有効期限を決定します。	ルート証明書 (デフォルトは 10 年)、エンドエンティティ証明書 (デフォルトは 13 か月)、および下位 CA 証明書 (デフォルトは 3 年) の有効期限を決定します。下位 CA 証明書は、階層内の上位レベルの CA 証明書よりも早く有効期限が切れる必要があります。詳細については、AWS Private CA ドキュメントの「Private CA ライフサイクルの管理」を参照してください。	クラウドアーキテクト、セキュリティアーキテクト、PKI エンジニア

CA 階層のデプロイ

タスク	説明	必要なスキル
前提条件を満たす。	このパターンの「前提条件」セクションの手順を完了してください。	クラウド管理者、セキュリティエンジニア、PKI エンジニア
さまざまなペルソナの CA ロールを作成します。	1. RootCAAdmin、SubordinateCAAdmin、CertificateConsumer など、CA 階層のさまざまなレベルを管理するために必要な、AWS IAM アイデンティティセンター (AWS シングルサインオンの後継) のAWS Identity and Access Management (IAM) ロールまたはユー	クラウド管理者、セキュリティエンジニア、PKI エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	ザーのタイプを決定します。 2. 職務を分担するのに必要なポリシーの細分性を決定します。 3. CA 階層が存在するアカウントの IAM Identity Center に必要な IAM ロールまたはユーザーを作成します。	
CloudFormation スタックをデプロイします。	1. このパターンの GitHub リポジトリから AWSPCA-RootCASubCA.yaml テンプレートをダウンロードします。 2. AWS CloudFormation コンソールまたは AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI) からテンプレートをデプロイします。詳細については、CloudFormation ドキュメントの「スタックの作業」を参照してください。 3. 組織名、OU 名、キーアルゴリズム、署名アルゴリズム、その他のオプションなど、テンプレートのパラメータを入力します。	クラウド管理者、セキュリティエンジニア、PKI エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
ユーザー管理リソースが使用する証明書を更新するためのソリューションを設計します。	Elastic Load Balancing などの統合 AWS サービスのリソースは、有効期限が切れる前に証明書を自動的に更新します。ただし、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスで実行されるウェブサーバーなどのユーザー管理のリソースには、別のメカニズムが必要です。 1. Private CA からのエンドエンティティ証明書を必要とするユーザー管理のリソースを決定します。 2. ユーザーが管理するリソースと証明書の有効期限を通知するプロセスを計画してください。 の例については、次を参照してください。 • AWS Config マネージドルールを使用する • Amazon EventBridge および Amazon CloudWatch を使用する 3. ユーザー管理のリソースの証明書を更新するカスタムスクリプトを記述し、それらを AWS サービスと統合して更新を自動化します。統合された AWS サービスの詳細については、ACM ドキュメントの	クラウド管理者、セキュリティエンジニア、PKI エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	「AWS Certificate Manager と統合されたサービス」を参照してください。	

CA 階層の検証と文書化

タスク	説明	必要なスキル
オプションの AWS RAM 共有を検証します。	CA 階層が AWS Organizations の他のアカウントと共有されている場合は、AWS マネジメントコンソールからいずれかのアカウントにログインし、Private CA コンソールに移動して、新しく作成した CA がこのアカウントと共有されていることを確認します。階層の最下位レベルの CA のみが表示されます。これは、エンドエンティティ証明書を生成する CA だからです。CA を共有しているアカウントのサンプルについても同じ手順を繰り返します。	クラウド管理者、セキュリティエンジニア、PKI エンジニア
証明書ライフサイクルテストで CA 階層を検証します。	このパターンの GitHub リポジトリで、ライフサイクルテストを見つけます。AWS CLI からテストを実行して、証明書のリクエスト、証明書のエクスポート、証明書の説明、証明書の削除を行います。	クラウド管理者、セキュリティエンジニア、PKI エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
証明書チェーンをトラストストアにインポートします。	ブラウザやその他のアプリケーションが証明書を信頼するには、証明書の発行者がブラウザーのトラストストア (信頼できる CA のリスト) に含まれている必要があります。新しい CA 階層の証明書チェーンをブラウザとアプリケーションのトラストストアに追加します。エンドエンティティの証明書が信頼されていることを確認してください。	クラウド管理者、セキュリティエンジニア、PKI エンジニア
CA 階層を文書化するランブックを作成します。	CA 階層のアーキテクチャ、エンドエンティティ証明書を要求できるアカウント構造、ビルドプロセス、およびエンドエンティティ証明書の発行 (子アカウントによるセルフサービスを許可する場合を除く)、使用方法、追跡などの基本的な管理タスクを説明するランブックドキュメントを作成します。	クラウド管理者、セキュリティエンジニア、PKI エンジニア

関連リソース

- CA 階層の設計 (AWS Private CA ドキュメント)
- Private CA の作成 (AWS Private CA ドキュメント)
- RAM を使用して Private CA のクロスアカウントを共有する方法 (AWS ブログ記事)
- Private CA のベストプラクティス (AWS ブログ記事)
- AWS Organizations 内でのリソース共有を有効にする (AWS RAM ドキュメント)
- Private CA ライフサイクルの管理 (AWS Private CA ドキュメント)

- Config の ACM 証明書の有効期限チェック (AWS Config ドキュメント
- Certificate Manager が Amazon CloudWatch を通じて証明書の有効期限のモニタリングを提供するようになりました (AWS 発表)
- AWS Certificate Manager (ACM) と統合されたサービス (ACM ドキュメント)

追加情報

証明書をエクスポートするときは、暗号的に強力で、組織のデータ損失防止戦略に沿ったパスフレーズを使用してください。

Amazon Bedrock エージェントと を使用して Amazon EC2 コンプライアンス管理を合理化する AWS Config

Anand Bukkapatnam Tirumala (Amazon Web Services)

概要

このパターンでは、Amazon Bedrock を AWS Config ルールと統合して、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスのコンプライアンス管理を容易にする方法について説明します。このアプローチでは、高度な生成 AI 機能を使用して、AWS Well-Architected フレームワークに沿った、カスタマイズされた推奨事項を提供することで、インスタンスタイプの選択とシステム効率を最適化できるようにします。このパターンの主な特徴は以下のとおりです。

- 自動コンプライアンスモニタリング: AWS Config ルールは、必要なインスタンスタイプの事前定義された基準に照らして EC2 インスタンスを継続的に評価します。
- AI 主導の推奨事項: Amazon Bedrock の生成 AI モデルはインフラストラクチャパターンを分析します。これらのモデルは、 AWS Well-Architected フレームワークで概説されているベストプラクティスに基づいて、改善のためのインテリジェントな提案を提供します。
- 修復: Amazon Bedrock アクショングループを使用すると、非準拠インスタンスに迅速に対処し、パフォーマンスやコストの潜在的な非効率性を最小限に抑える自動修復手順が可能になります。
- スケーラビリティと適応性: このソリューションは、インフラストラクチャに合わせてスケールし、クラウドアーキテクチャのニーズの変化に適応するように設計されています。
- セキュリティに関する推奨事項の強化: AWS Well-Architected の原則への準拠は、セキュリティ体制とシステムパフォーマンスの向上に役立ちます。

このパターンをブループリントとして使用し、必要に応じて DevOps プラクティスを使用することで、独自の生成 AI ベースのインフラストラクチャを最小限の変更で複数の環境にデプロイできます。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブ AWS アカウント。

- Amazon Simple Storage Service AWS Identity and Access Management (Amazon S3) バケット、AWS Lambda 関数、Amazon Bedrock AWS Config、IAM、Amazon CloudWatch Logs、および Amazon EC2 でリソースを作成および管理するためのアクセス許可を持つ (IAM) ロール。
- 非準拠としてフラグ付けする EC2 インスタンス。このインスタンスには `t2.small` タイプを使用しないでください。
- で有効になっている Amazon Titan Text Embeddings V2 および Anthropic Claude 3 Haiku モデル AWS アカウント。ソリューションをデプロイ AWS リージョン する のモデルアクセスを有効にするには、Amazon Bedrock ドキュメントの「Amazon Bedrock 基盤モデルへのアクセスを追加または削除する」を参照してください。
- インストールされ、設定されている Terraform。
- デプロイ環境にインストールされ、設定されている AWS Command Line Interface (AWS CLI) v2。
- Amazon Responsible AI ポリシーのレビューが完了していること。

制限事項

- 一部の AWS のサービス は では使用できません AWS リージョン。利用可能なリージョンについては、「AWS のサービス (リージョン別)」を参照してください。特定のエンドポイントについては、「サービスエンドポイントとクォータ」を参照して、サービスのリンクを選択してください。
- このソリューションは、Amazon Titan Text Embeddings V2 および Claude 3 Haiku モデルを使用してテストされました。他のモデルを使用する場合は、Terraform コードをカスタマイズできます。このコードは、簡単に変更できるようにパラメータ化されています。
- このソリューションにはチャット履歴機能がないため、チャットは保存されません。

アーキテクチャ

次の図表は、このパターンのアプリケーションのワークフローとアーキテクチャコンポーネントを示しています。

ワークフローは以下のステップで構成されます。

1. ユーザーは、Amazon Bedrock チャットコンソールを介してモデルと対話します。ユーザーは次のような質問をします。
   - `What can you help me with?`

- `List non-complaint resources`
- `Suggest security best practices`

2. モデルが事前トレーニング済みの場合は、既存の知識から直接プロンプトに応答します。そうでない場合、プロンプトは Amazon Bedrock アクショングループに移動します。
3. アクショングループは、安全なサービス通信のために AWS PrivateLink を使用して VPC エンドポイントに到達します。
4. リクエストは、Amazon Bedrock サービスの VPC エンドポイントを経由して Lambda 関数に到達します。
5. Lambda 関数は、プライマリ実行エンジンです。この関数は、リクエストに基づいて API を呼び出し、 AWS のサービスに対してアクションを実行します。また、オペレーションのルーティングと実行も処理します。
6. Lambda 関数は AWS Config を呼び出して、非苦情リソース (前提条件として作成した非準拠の EC2 インスタンス) を決定します。
7. AWS Config は、苦情以外のリソースにフラグを付けます。このパターンは、理想的な EC2 AWS Config desired-instance-typeルールをデプロイします。
8. AWS Config は、インスタンスを一時停止または修復するようにユーザーに促し、EC2 インスタンスに対してそれに応じてアクションを実行します。Amazon Bedrock は、この戻りペイロードを認識します。
9. ユーザーは、Amazon Bedrock チャットコンソールでレスポンスを受け取ります。

自動化とスケール

このソリューションでは、Terraform をコードとしてのインフラストラクチャ (IaC) ツールとして使用して、 へのデプロイ AWS アカウント と、複数のアカウントにわたるスタンドアロンユーティリティとして機能します。このアプローチにより、管理が簡単になり、デプロイの一貫性が向上します。

ツール

AWS のサービス

- AWS Config では、コンプライアンスと必要な設定について、 AWS リソースの設定を評価、監査、評価できます。
- Amazon Bedrock は、統合 API を通じて多くの高性能基盤モデルへのアクセスを提供するフルマネージド型の AI サービスです。

- AWS Identity and Access Management (IAM) は、AWS リソースの使用を認証および認可されたユーザーを制御することで、AWS リソースへのアクセスを安全に管理するのに役立ちます。
- AWS Lambda は、サーバーのプロビジョニングや管理を行うことなくコードを実行できるコンピューティングサービスです。必要に応じてコードを実行し、自動的にスケーリングするため、課金は実際に使用したコンピューティング時間に対してのみ発生します。

その他のツール

- Git はオープンソースの分散バージョンの管理システムです。
- 「Terraform」は、HashiCorp の infrastructure as code (IaC) ツールで、クラウドとオンプレミスのリソースの作成と管理を支援します。

コードリポジトリ

このパターンのコードは、GitHub 内の sample-awsconfig-bedrock-compliance-manager リポジトリで入手できます。

ベストプラクティス

- 最小特権の原則に従い、タスク実行に必要最小限の権限を付与します。詳細については、IAM ドキュメントの「最小特権の付与」と「セキュリティのベストプラクティスとユースケース」を参照してください。
- Lambda 実行ログを定期的にモニタリングします。詳細については、Lambda ドキュメントの「Lambda 関数のモニタリング、デバッグ、トラブルシューティング」およびAWS Lambda 「関数を操作するためのベストプラクティス」を参照してください。

エピック

解決策をデプロイする

タスク	説明	必要なスキル
リポジトリのクローン作成	このパターンの GitHub リポジトリをクローンするには、以下のコマンドを使用します。	AWS DevOps、ビルドリード、DevOps エンジニア、クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル
	`git clone "git@github.com:aws-samples/sample-awsconfig-bedrock-compliance-manager.git"`	
環境変数を編集します。	ローカルマシンのクローンされたリポジトリのルートディレクトリで、`terraform.tfvars` ファイルを編集します。[XXXXX] でマークされているプレースホルダーを確認し、環境に基づいて編集します。	AWS システム管理者、AWS DevOps、DevOps エンジニア、AWS 管理者

インフラストラクチャを作成します。	1. このソリューションのインフラストラクチャを作成するには、以下のコマンドを実行します。
	`terraform init`
	`terraform plan`
	2. 実行計画を確認してから、以下のコマンドを実行します。
	`terraform apply --auto-approve`
		AWS DevOps、DevOps エンジニア、AWS システム管理者、クラウド管理者

エージェントを使用する

タスク	説明	必要なスキル

エージェントとチャットします。	前のステップでソリューションをデプロイすると、`security-bot-agent` がデプロイされます。これは、チャットコンソールを備えた Amazon Bedrock エージェントです。
	
	エージェントを使用するには:
	
	1. Amazon Bedrock コンソールを使用するアクセス許可を持つ IAM ID AWS マネジメントコンソール を使用して にサインインします。次に、Amazon Bedrock コンソールを開きます。
	2. ナビゲーションペインで、[ビルド]、[エージェント] を選択します。security-bot-agent を選択します。
	3. エージェントとの会話を開始します。例えば、次のようになります。
	
	`List non-complaint EC2 instances`
	
	と
	
	`Replace these non-complaint EC2`
		AWS DevOps、DevOps エンジニア、AWS システム管理者、クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル
	instances with compliant instances	

リソースをクリーンアップする

タスク	説明	必要なスキル
インフラストラクチャとリソースを削除します。	このソリューションでの作業が完了したら、以下のコマンドを実行することで、このパターンによって作成されたインフラストラクチャを削除できます。 `terraform destroy --auto-approve`	AWS DevOps、DevOps エンジニア、AWS システム管理者、クラウド管理者

トラブルシューティング

問題	ソリューション
エージェントの動作の問題	トラブルシューティング情報については、Amazon Bedrock ドキュメントの「エージェントの動作のテストとトラブルシューティング」を参照してください。
AWS Lambda ネットワークの問題	詳細については、Lambda ドキュメントの「Lambda でのネットワークの問題のトラブルシューティング」を参照してください。
IAM アクセス許可	詳細については、IAM ドキュメントの「IAM のトラブルシューティング」を参照してください。

関連リソース

- Amazon Bedrock エージェント
- アクショングループを使用して、エージェントが実行するアクションを定義する (Amazon Bedrock ドキュメント)
- desired-instance-type ルール (AWS Config ドキュメント)
- AWS Config の仕組み (AWS Config ドキュメント)

PowerShell を使用して AWS IAM アイデンティティセンターから AWS CLI 認証情報を更新

Amazon Web Services、Chad Miles と Andy Bowen

概要

AWS IAM アイデンティティセンター (AWS シングルサインオンの後継) 認証情報を、AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI)、AWS SDK、または AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) と共に使用する場合、通常、IAM アイデンティティセンターコンソールからコマンドラインインターフェイスに認証情報をコピーして貼り付ける必要があります。このプロセスにはかなりの時間がかかることがあり、アクセスが必要なアカウントごとに繰り返す必要があります。

１つの一般的な解決策は、AWS CLI `aws sso configure` コマンドを使用することです。このコマンドにより、IAM アイデンティティセンターで有効にされたプロファイルを AWS CLI または AWS SDK に追加します。ただし、このソリューションの欠点は、このように設定した AWS CLI プロファイルまたはアカウントごとにコマンド `aws sso login` を実行する必要があることです。

代替ソリューションとして、このパターンでは、AWS CLI 「名前付きプロファイル」と AWS Tools for PowerShell を使用して、単一の IAM アイデンティティセンターのインスタンスから複数のアカウントの認証情報を同時に保存および更新する方法を説明します。また、このスクリプトは IAM アイデンティティセンターセッションデータをメモリに保存するので、IAM アイデンティティセンターに再度ログインしなくても認証情報を更新します。

前提条件と制限

前提条件

- PowerShell がインストールされ、設定されています。詳細については、「PowerShellをインストール」 (Microsoft のドキュメント)を参照してください。
- AWS Tools for PowerShell がインストールされ、設定されました。パフォーマンスの理由で、モジュール化された AWS Tools for PowerShell バージョンをインストールすることを強く推奨します。 `AWS.Tools` と呼びます。各AWSサービスが、それ自身の個別の小さなモジュールによって適用されます。PowerShell プロンプトで、このパターンに必要なモジュールをインストールするためのコマンド `AWS.Tools.Installer` 、 `SSO` 、および `SSOIDC` を入力します。

```
Install-Module AWS.Tools.Installer
Install-AWSToolsModule SSO, SSOOIDC
```

詳細については、「Windows で AWS.Tools をインストール」 または 「Linux または macOS で AWS.Tools をインストール」 を参照してください。

- AWS CLI または AWS SDK は、以下のいずれかを実行して、あらかじめ有効な認証情報を使用して設定する必要があります：
  - AWS CLIの`aws configure`コマンドを使用します。詳細については、「クィック設定」（AWS CLI 文書）を参照してください。
  - IAM ロールを通じて一時的なアクセスを取得するように 、AWS CLI または AWS CDK を設定します。詳細については、「CLI アクセスの IAM ロール認証情報を取得」(IAM アイデンティティセンタードキュメント) を参照してください。

制限事項

- このスクリプトは、パイプラインまたは完全自動化ソリューションに使用できません。このスクリプトをデプロイする場合、IAM アイデンティティセンターからのアクセスを手動で承認する必要があります。その後、スクリプトは自動的に続行されます。

製品バージョン

- すべてのオペレーティングシステムでは、「PowerShell バージョン 7.0」 以降を使用することを推奨します。

アーキテクチャ

このパターンでスクリプトを使用して、複数の IAM センターの認証情報を同時に更新できます。また、AWS CLI、AWS SDK、または AWS CDK で使用する認証情報ファイルを作成できます。

ツール

AWS サービス

- 「AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI)」は、オープンソースのツールであり、コマンドラインシェルのコマンドを使用して AWS サービスとやり取りすることができます。
- 「AWS IAM アイデンティティセンター」 により、すべての AWS アカウントとクラウドアプリケーションへのシングルサインオン (SSO) アクセスを一元管理できます。

- 「AWS Tools for PowerShell」 は PowerShell のコマンドラインから AWS リソースの操作をスクリプト処理することを支援する PowerShell モジュールのセットです。

その他のツール

- 「PowerShell」 は Windows、Linux、および macOS で動作するMicrosoft の自動化および構成管理プログラムです。

ベストプラクティス

このスクリプトは、各 IAM アイデンティティセンターのインスタンスに対して 1 つずつ保留します。1 つのスクリプトを複数のインスタンスに使用することは適用されません。

エピック

SSO スクリプトを実行する

タスク	説明	必要なスキル
SSO スクリプトをカスタマイズします。	1. 「追加情報」 セクションの SSO スクリプトをコピーします。 2. Param セクションでは、使用中の AWS 環境に合わせて、以下の変数の値を定義します。 • DefaultRoleName — デフォルトで使用されるように設定された IAM ロールまたは権限です。 • Region — IAM アイデンティティセンターがデプロイされている AWS リージョン。リージョンの全リストについては、「リージョンのエンドポ	クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル
	イント」を参照してください。 • StartUrl — IAM アイデンティティセンターのログインページへのアクセスに使用される URL。スクリプト内のサンプル値と同じ形式を使用します。 • EnvironmentName — 同じセッションで複数のスクリプトコピーを実行する場合に使用する、このスクリプトのコピーを参照する略称。 3. 10 行目 の下で # Add your Account Information と呼ばれ、環境に合わせてハッシュテーブル内の以下の値を編集します： • Profile — 一時的な認証情報を保存する AWS CLI プロファイル名。 • AccountId — 認証情報を取得する AWS アカウントの ID。 • RoleName — 使用する IAM アイデンティティセンターのロールまたは権限セットの名前。Param セクションで定義したのと同じロールを使用	

タスク	説明	必要なスキル
	する場合、 `$DefaultRoleName` のままにしても良いです。 ハッシュテーブルの各行は、最後の行を除いてカンマで終わる必要があります。	

実行するスクリプト。	PowerShell シェルで次のコマンドを使用してカスタムスクリプトを実行することを推奨します。
	
	`./Set-AwsCliSsoCredentials.ps1`
	
	代りに、次のコマンドを入力して、別のシェルからスクリプトを実行できます。
	
	`pwsh Set-AwsCliSsoCredentials.ps1`
		クラウド管理者

トラブルシューティング

問題	ソリューション
`No Access` エラー	使用している IAM ロールには、`RoleName`のパラメータで定義したロールまたは権限セットにアクセスする権限がありません。使用しているロールの権限を更新するか、スクリプトで別のロールまたは権限セットを定義します。

関連リソース

- 構成設定はどこに保存されていますか？（ AWS CLI ドキュメント ）
- 「AWS IAM IM アイデンティティセンターを使用するための AWS CLI の設定」(AWS CLI ドキュメント)
- 「名前付きプロファイルを使用」(AWS CLI ドキュメント)

追加情報

SSO スクリプト

次のスクリプトでは、山括弧 (<>) 内のプレースホルダーを独自の情報に置き換えたら、山括弧を削除します。

```
Set-AwsCliSsoCredentials.ps1
Param(
    $DefaultRoleName = '<AWSAdministratorAccess>',
    $Region          = '<us-west-2>',
    $StartUrl        = "<https://d-12345abcde.awsapps.com/start/>",
    $EnvironmentName = "<CompanyName>"
)
Try {$SsoAwsAccounts = (Get-Variable -name "$($EnvironmentName)SsoAwsAccounts" -Scope
 Global -ErrorAction 'SilentlyContinue').Value.Clone()}
Catch {$SsoAwsAccounts = $False}
if (-not $SsoAwsAccounts) { $SsoAwsAccounts = @(
# Add your account information in the list of hash tables below, expand as necessary,
 and do not forget the commas
    @{Profile = "<Account1>"      ; AccountId = "<012345678901 >"; RoleName =
 $DefaultRoleName },
    @{Profile = "<Account2>"      ; AccountId = "<123456789012>"; RoleName =
 "<AWSReadOnlyAccess>" }
)}
$ErrorActionPreference = "Stop"
if (-not (Test-Path ~\.aws))      { New-Item ~\.aws -type Directory }
if (-not (Test-Path ~\.aws\credentials)) { New-Item ~\.aws\credentials -type File }
$CredentialFile = Resolve-Path ~\.aws\credentials
$PsuedoCreds    = @{AccessKey =
 'AKAEXAMPLE123ACCESS';SecretKey='PsuedoS3cret4cceSSKey123PsuedoS3cretKey'} # Pseudo
 Creds, do not edit.
```

```
Try {$SSOTokenExpire = (Get-Variable -Scope Global -Name
 "$($EnvironmentName)SSOTokenExpire" -ErrorAction 'SilentlyContinue').Value} Catch
 {$SSOTokenExpire = $False}
Try {$SSOToken       = (Get-Variable -Scope Global -Name "$($EnvironmentName)SSOToken"
 -ErrorAction 'SilentlyContinue').Value }      Catch {$SSOToken       = $False}
if ( $SSOTokenExpire -lt (Get-Date) ) {
    $SSOToken = $Null
    $Client   = Register-SSOOIDCClient -ClientName cli-sso-client -ClientType public -
Region $Region @PsuedoCreds
    $Device   = $Client | Start-SSOOIDCDeviceAuthorization -StartUrl $StartUrl -Region
 $Region @PsuedoCreds
    Write-Host "A Browser window should open. Please login there and click ALLOW." -
NoNewline
    Start-Process $Device.VerificationUriComplete
    While (-Not $SSOToken){
        Try {$SSOToken = $Client | New-SSOOIDCToken -DeviceCode $Device.DeviceCode -
GrantType "urn:ietf:params:oauth:grant-type:device_code" -Region $Region @PsuedoCreds}
        Catch {If ($_.Exception.Message -notlike "*AuthorizationPendingException*")
{Write-Error $_.Exception} ; Start-Sleep 1}
    }
    $SSOTokenExpire = (Get-Date).AddSeconds($SSOToken.ExpiresIn)
    Set-Variable -Name "$($EnvironmentName)SSOToken" -Value $SSOToken -Scope Global
    Set-Variable -Name "$($EnvironmentName)SSOTokenExpire" -Value $SSOTokenExpire -
Scope Global
}
$CredsTime     = $SSOTokenExpire - (Get-Date)
$CredsTimeText = ('{0:D2}:{1:D2}:{2:D2} left on SSO Token' -f $CredsTime.Hours,
 $CredsTime.Minutes, $CredsTime.Seconds).TrimStart("0 :")
for ($i = 0; $i -lt $SsoAwsAccounts.Count; $i++) {
    if (([DateTimeOffset]::FromUnixTimeSeconds($SsoAwsAccounts[$i].CredsExpiration /
 1000)).DateTime -lt (Get-Date).ToUniversalTime()) {
        Write-host "`r
    `rRegistering Profile $($SsoAwsAccounts[$i].Profile)" -NoNewline
        $TempCreds = $SSOToken | Get-SSORoleCredential -AccountId
 $SsoAwsAccounts[$i].AccountId -RoleName $SsoAwsAccounts[$i].RoleName -Region $Region
 @PsuedoCreds
        [PSCustomObject]@{AccessKey = $TempCreds.AccessKeyId; SecretKey =
 $TempCreds.SecretAccessKey; SessionToken = $TempCreds.SessionToken
        } | Set-AWSCredential -StoreAs $SsoAwsAccounts[$i].Profile -ProfileLocation
 $CredentialFile
        $SsoAwsAccounts[$i].CredsExpiration = $TempCreds.Expiration
    }
}
```

```
Set-Variable -name "$($EnvironmentName)SsoAwsAccounts" -Value $SsoAwsAccounts.Clone() -
Scope Global
Write-Host "`r$($SsoAwsAccounts.Profile) Profiles registered, $CredsTimeText"
```

Network Firewall を使用して、アウトバウンドトラフィックのサーバー名表示から DNS ドメイン名をキャプチャする

Amazon Web Services、Kirankumar Chandrashekar

概要

このパターンは、AWS Network Firewall を使用して、アウトバウンドネットワークトラフィックの HTTPS ヘッダー内のサーバー名表示 (SNI) によって提供される DNS ドメイン名を収集する方法を示しています。Network Firewall は、Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) の重要なネットワーク保護を簡単にデプロイできるようにするマネージド型サービスです。これには、特定のセキュリティ要件を満たさないパケットをブロックするファイアウォールでアウトバウンドトラフィックを保護する機能が含まれます。特定の DNS ドメイン名へのアウトバウンドトラフィックを保護することをエグレスフィルタリングと呼びます。これは、あるネットワークから別のネットワークへのアウトバウンド情報の流れを監視し、場合によっては制限する手法です。

Network Firewall を通過する SNI データをキャプチャしたら、Amazon CloudWatch Logs と AWS Lambda を使用して、E メール通知を生成する Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) トピックにデータを公開できます。E メール通知には、サーバー名とその他の関連する SNI 情報が含まれます。さらに、このパターンの出力を使用して、ファイアウォールルールを使用して SNI 内のドメイン名によるアウトバウンドトラフィックを許可または制限できます。詳細については、Network Firewall ドキュメントの「AWS Network Firewall のステートフルルールグループの操作」をご参照ください。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブな AWS アカウント。
- 「AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI)」バージョン 2 (Linux、macOS、Windows にインストールおよび設定済み)。
- Amazon VPC でセットアップおよび設定され、アウトバウンドトラフィックの検査に使用されている「Network Firewall」。Network Firewall は、次の VPC 設定のいずれかを使用するように設定できます。
  - 「インターネットゲートウェイを備えたシンプルなシングルゾーンアーキテクチャ」
  - 「インターネットゲートウェイを備えたマルチのゾーンアーキテクチャ」

- 「インターネットゲートウェイと NAT ゲートウェイを使用するアーキテクチャ」

アーキテクチャ

次の図は、ネットワークファイアウォールを使用してアウトバウンドネットワークトラフィックから SNI データを収集し、CloudWatch Logs と Lambda を使用してそのデータを SNS トピックに公開する方法を示しています。

この図表は、次のワークフローを示しています:

1. Network Firewall は、アウトバウンドネットワークトラフィックの HTTPS ヘッダーにある SNI データからドメイン名を収集します。
2. CloudWatch Logs は SNI データを監視し、アウトバウンドネットワークトラフィックが Network Firewall を通過するたびに Lambda 関数を呼び出します。
3. Lambda 関数は CloudWatch Logs によってキャプチャされた SNI データを読み取り、そのデータを SNS トピックに公開します。
4. SNS トピックから SNI データを含むメール通知が送信されます。

自動化とスケール

- 「AWS CloudFormation」を使用して、「インフラストラクチャをコードとして」使用することでこのパターンを作成できます。

テクノロジースタック

- Amazon CloudWatch Logs
- Amazon SNS
- Amazon VPC
- AWS Lambda
- AWS Network Firewall

ツール

AWS サービス

- 「Amazon CloudWatch Logs」— Amazon CloudWatch Logs を使用して、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンス、AWS CloudTrail、Amazon Route 53 およびその他のソースからログファイルを監視、保存、およびアクセスすることができます。
- Amazon SNS – Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) は、パブリッシャーからサブスクライバー (または生産者から消費者) へのメッセージ配信を提供するマネージドサービスです。
- 「Amazon VPC」— Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) では、AWS クラウドの論理的に隔離されたセクションをプロビジョニングすることで、ユーザーが定義した仮想ネットワーク内で AWS リソースを起動できます。仮想ネットワークは、お客様自身のデータセンターで運用されていた従来のネットワークによく似ていますが、AWS のスケーラブルなインフラストラクチャを使用できるというメリットがあります。
- 「AWS Lambda」— AWS Lambda はサーバーをプロビジョニングまたは管理しなくてもコードを実行できるコンピュートサービスです。
- 「AWS Network Firewall」— AWS Network Firewall は、すべてのAmazon VPC に不可欠なネットワーク保護を簡単に導入できる管理サービスです。

エピック

Network Firewall の CloudWatch Logs ロググループの作成

タスク	説明	必要なスキル
CloudWatch Logs ロググループを作成します。	1. AWS マネジメントコンソールにサインインし、「CloudWatch コンソール」を開きます。 2. ナビゲーションペインで、[ロググループ] を選択します。 3. [Actions (アクション)] を選択し、[Create log group (ロググループの作成)] を選択します。 4. ロググループの名前を入力し、[Create log group (ログ	クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル
	グループの作成)] を選択します。 詳細については、CloudWatch Logs ドキュメントの「ロググループとログストリームの操作」を参照してください。	

SNS トピックおよびサブスクリプションの作成

タスク	説明	必要なスキル
SNS トピックを作成します。	SNS トピックを作成するには、「Amazon SNS」ドキュメントの指示に従ってください。	クラウド管理者
SNS トピックにエンドポイントを登録します。	作成した SNS トピックのエンドポイントとしてメールアドレスを登録するには、「Amazon SNS ドキュメント」の指示に従います。[プロトコル] には「Email/Email-JSON」を選択します。 **Note** 要件に基づいて別のエンドポイントを選択することもできます。	クラウド管理者

Network Firewall へのロギングをセットアップする

タスク	説明	必要なスキル
ファイアウォールロギングを有効にする。	1. AWS マネジメントコンソールにサインインし、「Amazon VPC コンソール」 を開きます。 2. ナビゲーションペインで、[ネットワークファイアウォール] の下にある [ファイアウォール] を選択します。 3. [ファイアウォール] セクションで、アウトバウンドトラフィック用に SNI からサーバー名を取得するファイアウォールを選択します。 4. [ファイアウォールの詳細] タブを選択し、[ログ] セクションで [編集] を選択します。 5. [ログタイプ] には [アラート] を選択します。[アラートのログ送信先] で、[CloudWatch ロググループ] を選択します。 6. [CloudWatch ロググループ] では、前に作成したロググループを検索して選択し、[保存] を選択します。 CloudWatch Logs をネットワークファイアウォー	クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル
	ルのログ送信先として使用する方法の詳細については、Network Firewall ドキュメントの「Amazon CloudWatch Logs」を参照してください。	

Network Firewall でステートフルルールを設定する

タスク	説明	必要なスキル
ステートフルルールグループの作成	1. AWS マネジメントコンソールにサインインし、「Amazon VPC コンソール」 を開きます。 2. ナビゲーションペインの [ネットワークファイアウォール] で、[ネットワークのファイアウォールルールグループ] を選択します。 3. [ネットワークファイアウォールのルールグループの作成] を選択します。 4. [ネットワークファイアウォールのルールグループの作成] ページで、[ルールグループタイプ] に [ステートフルルールグループ] を選択します。注: 詳細については、「AWS Network Firewall のステートフルルールグループの操作」を参照してください。	クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル
	5. [ステートフルルールグループ] セクションで、ルールグループの名前と説明を入力します。 6. [キャパシティ] には、ステートフルルールグループに許可する最大容量 (最大 30,000) を設定します。注: ルールグループを作成した後は、この設定を変更できません。容量の計算方法については、「AWS Network Firewall でのルールグループの容量の設定」を参照してください。最大設定については、「AWS Network Firewall クォータ」を参照してください。 7. [ステートフルルールグループのオプション] では、[5 タプル] を選択します。 8. [ステートフルルールの順序] セクションで、[デフォルト] を選択します。 9. [ルール変数] セクションでは、デフォルト値をそのまま使用します。 10[ルールの追加] セクションで、[プロトコル] に [TLS] を選択します。[ソース] には [すべて] を選択します。[送信元ポート] には [任意のポート] を選択します。[送信先] には [すべて]	

タスク	説明	必要なスキル
	を選択します。[送信先ポート] で [任意のポート] を選択します。[トラフィックの方向] には [転送] を選択します。[アクション] で、[アラート] を選択します。[ルールを追加] を選択してください。 11[ステートフルルールグループを作成] を選択します。	

タスク	説明	必要なスキル
ステートフルルールをNetwork Firewall に関連付けます。	1. AWS マネジメントコンソールにサインインし、「Amazon VPC コンソール」 を開きます。 2. ナビゲーションペインで、[ネットワークファイアウォール] の下にある [ファイアウォール] を選択します。 3. アウトバウンドトラフィック用に SNI からサーバー名を取得するファイアウォールを選択します。 4. [ステートフルルールグループ] セクションで [アクション] を選択し、[アンマネージドステートフルルールグループの追加] を選択します。 5. [アンマネージドステートフルルールグループの追加] ページで、先ほど作成したステートフルルールグループを選択し、[ステートフルルールグループを追加] を選択します。	クラウド管理者

ログを読み取る Lambda 関数を作成します。

タスク	説明	必要なスキル
Lambda 関数のコードを作成します。	アウトバウンドトラフィックのNetwork Firewall から	アプリ開発者

タスク	説明	必要なスキル

	CloudWatch Logs イベントを読み取ることができる統合開発環境 (IDE) で、次の Python 3 コードを貼り付け、<SNS-topic-ARN> を指定した値に置き換えます。
	
	`import json`
	`import gzip`
	`import base64`
	`import boto3`
	`sns_client = boto3.client('sns')`
	`def lambda_handler(event, context):`
	`  decoded_event = json.loads(gzip.decompress(base64.b64decode(event['awslogs']['data'])))`
	`  body = '''`
	`  {filtermatch}`
	`  '''.format(`
	`  loggroup=decoded_event['logGroup'],`
	`  logstream=decoded_event['logStream'],`
	`  filtermatch=decoded_event['logEvents'][0]['message'],`
	`  )`
	`  print(body)`
	`  filterMatch = json.loads(body)`
	`  data = []`
	`  if 'http' in filterMatch['event']:`	

タスク	説明	必要なスキル

	<pre> data.appe
	nd(filterMatch['ev
	ent']['http']['hos
	tname'])
	    elif 'tls' in
	 filterMatch['event']:
	        data.appe
	nd(filterMatch['ev
	ent']['tls']['sni'])
	    result = 'Domain
	 accessed ' + 1*' ' +
	 (data[0]) + 1*' ' 'via
	 AWS Network Firewall
	 ' + 1*' ' + (filterMa
	tch['firewall_name'])
	    print(result)
	    message = {'ServerN
	ame': result}
	    send_to_sns =
	 sns_client.publish(
	        TargetArn=<SNS-
	topic-ARN>,
	 #Replace with the SNS
	 topic ARN
	        Message=j
	son.dumps({'default':
	 json.dumps(message),
	
	    'sms': json.dump
	s(message),
	
	   'email': json.dump
	s(message)}),
	        Subject='Server
	 Name passed through the
	 Network Firewall',
	        MessageSt
	ructure='json'
	    )</pre>	

タスク	説明	必要なスキル
	このコードサンプルは、CloudWatch Logs のコンテンツを解析し、SNI によって提供されたサーバー名を HTTPS ヘッダーにキャプチャします。	
Lambda 関数の作成	Lambda 関数を作成するには、「Lambda ドキュメント」の手順に従い、[ランタイム] に [Python 3.9] を選択します。	クラウド管理者
Lambda 関数にコードを追加します。	前に作成した Lambda 関数に Python コードを追加するには、「Lambda」ドキュメントの指示に従ってください。	クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル
CloudWatch Logs をトリガーとして Lambda 関数に追加します。	1. AWS マネジメントコンソールにサインインし、「Lambda コンソール」を開きます。 2. ナビゲーションペインで [関数] を選択し、先ほど作成した関数を選択します。 3. [関数の概要] セクションで、[トリガーを追加] を選択します。 4. [トリガーを追加] ページの [トリガーの設定] セクションで、[CloudWatch Logs] を選択し、[追加] を選択します。 5. [ロググループ] では、前に作成した CloudWatch ロググループを選択します。 6. [Filter name] (フィルター名) で、フィルターの名前を入力します。 7. [Add] (追加) を選択します。 8. 関数ページの [設定] タブの [トリガー] セクションで、追加したトリガーを選択し、[有効化] を選択します。 詳細については、Lambda ドキュメントの「CloudWatch	クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル
	ログで Lambda の使用」を参照してください。	

タスク	説明	必要なスキル
SNS 公開権限を追加します。	Lambda 実行ロールに [sns:Publish] アクセス許可を追加して、Lambda が API コールを行って SNS にメッセージを発行できるようにします。 1. 先ほど作成した Lambda 関数の「実行ロールを検索」します。 2. AWS Identity and Access Management (IAM) ロールに「以下のポリシーを追加」します： `{ "Version": "2012-10-17", "Statement": [ { "Sid": "AllowSNSPublish", "Effect": "Allow", "Action": [ "sns:GetTopicAttributes", "sns:Subscribe", "sns:Unsubscribe", "sns:Publish" ], "Resource": "*" }`	クラウド管理者

タスク	説明	必要なスキル
	<pre>] }</pre>	

SNS 通知の機能をテストしてください。

タスク	説明	必要なスキル

Network Firewall 経由でトラフィックを送信します。	1. HTTPS トラフィックを送信するか、Network Firewall を通過するまで待ちます。
	2. トラフィックが Network Firewall を通過したときに AWS から受信する SNS 通知メールを確認してください。E メールには、アウトバウンドトラフィックの SNI の詳細が含まれています。例えば、アクセスされたドメイン名が「https://aws.amazon.com」で、サブスクリプションプロトコルが「EMAIL-JSON」の場合、上記の Lambda コードから生成される E メールには次の内容が含まれます。
	<pre>{
	    "Type": "Notification",
	    "MessageId": "<messageID>",
	    "TopicArn": "arn:aws:sns:us-west-2:123456789:testSNSTopic",</pre>
		テストエンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	"Subject": "Server Name passed through the Network Firewall", "Message": "{\"ServerName\": \"Domain 'aws.amazon.com' accessed via AWS Network Firewall 'AWS-Network-Firewall-Multi-AZ-firewall\"}", "Timestamp": "2022-03-22T04:10:04.217Z", "SignatureVersion": "1", "Signature": "<Signature>", "SigningCertURL": "<SigningCertUrl>", "UnsubscribeURL": "<UnsubscribeURL>" } 次に、「Amazon CloudWatch ドキュメント」の指示に従って、Amazon CloudWatch の Network Firewall アラートログを確認します。アラートログには次のように出力されます。 { "firewall_name": "AWS-Network-Firewall-Multi-AZ-firewall", "availability_zone": "us-east-2b",	

タスク	説明	必要なスキル
	"event_timestamp": "<event timestamp>", "event": { "timestamp": "2021-03-22T04:10:04.214222+0000", "flow_id": <flow ID>, "event_type": "alert", "src_ip": "10.1.3.76", "src_port": 22761, "dest_ip": "99.86.59.73", "dest_port": 443, "proto": "TCP", "alert": { "action": "allowed", "signature_id": 2, "rev": 0, "signature": "", "category": "", "severity": 3 }, "tls": { "subject": "CN=aws.amazon.com", "issuerdn": "C=US, O=Amazon, OU=Server CA 1B, CN=Amazon", "serial": "<serial number>",	

タスク	説明	必要なスキル
	"fingerpr int": "<fingerprint ID>", "sni": "aws.amazon.com", "version": "TLS 1.2", "notbefor e": "2020-09-30T00:00: 00", "notafter ": "2021-09-23T12:00: 00", "ja3": {}, "ja3s": {} }, "app_proto": "tls" } }	

Terraform を使用すると、組織の Amazon GuardDuty が自動的に有効になります。

Amazon Web Services、Aarthi Kannan

概要

Amazon GuardDuty は、お客様のAmazon Web Services (AWS) アカウントを継続的に監視し、脅威インテリジェンスを使用して、お客様の AWS 環境内での予期しないアクティビティや潜在的に悪意のあるアクティビティを特定します。複数のアカウントや組織、複数の AWS リージョン、または AWS マネジメントコンソールを使用して GuardDuty を手動で有効にするのは面倒な場合があります。Terraform などのinfrastructure as code (IaC ツールを使用すると、このプロセスを自動化できます。このツールでは、マルチアカウント、マルチリージョンのサービスとリソースをクラウドにプロビジョニングして管理できます。

AWS では、AWS Organizations を使用して GuardDuty で複数のアカウントを設定および管理することを推奨しています。このパターンは、その推奨事項に準拠しています。このアプローチの利点の 1 つは、新しいアカウントが作成されたり、組織に追加されたりしたときに、手動で操作しなくても、サポートされているすべての地域でこれらのアカウントで GuardDuty が自動的に有効になることです。

このパターンは、HashiCorp Terraform を使用して、組織内の 3 つ以上のAmazon Web Services (AWS) アカウントで Amazon GuardDuty を有効にする方法を示しています。このパターンで提供されるサンプルコードは以下の処理を行います。

- AWS Organizationsのターゲット組織の現在のメンバーであるすべての AWS アカウントで GuardDuty を有効にします。
- GuardDuty の「自動有効化機能」を有効にします。これにより、対象組織に今後追加されるすべてのアカウントで GuardDuty が自動的に有効になります。
- GuardDuty を有効にするリージョンを選択できます。
- 組織のセキュリティアカウントを GuardDuty 委任管理者として使用します
- ログ記録アカウントに Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットを作成し、このバケット内のすべてのアカウントから集約された検出結果を公開するように GuardDuty を設定します。
- デフォルトで 365 日後に S3 バケットから Amazon S3 Glacier Flexible Retrievalストレージに検出結果を移行するライフサイクルポリシーを割り当てます

このサンプルコードは、継続的インテグレーションおよび継続的デリバリー (CI/CD) パイプラインに統合することができます。

ターゲットオーディエンス

このパターンは、Terraform、Python、GuardDuty、AWS Organizations を使った経験があるユーザーにおすすめです。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブな AWS アカウント。
- 組織は AWS Organizations で設定され、少なくとも次の 3 つのアカウントが含まれています。
  - 管理アカウント — スタンドアロンまたは CI/CD パイプラインの一部として Terraform コードをデプロイするアカウントです。Terraform の状態もこのアカウントに保存されます。
  - セキュリティアカウント — このアカウントは GuardDuty の委任された管理者として使用されます。詳細については、「GuardDuty の委任された管理者の重要な考慮」(GuardDuty ドキュメント) を参照してください。
  - ロギングアカウント — このアカウントには、GuardDuty がすべてのメンバーアカウントからの集計検出結果を公開する S3 バケットが含まれます。

  必要な設定で組織を設定する方法の詳細については、「アカウント構造を作成する」 (AWS Well-Architected Labs)を参照してください。
- Terraform の状態を管理アカウントに保存するためのリモートバックエンドとして機能する Amazon S3 バケットと Amazon DynamoDB テーブル。Terraform 状態にリモートバックエンドを使用する方法の詳細については、「S3 バックエンド」 (Terraform ドキュメント)を参照してください。S3 バックエンドでリモートステート管理をセットアップするコードサンプルについては、「remote-state-s3-backend」 (Terraform レジストリ) を参照してください。次の要件に注意してください。
  - キーおよび S3 バケットは同じリージョンにある必要があります。
  - DynamoDB テーブルを作成する場合、パーティションキーは `LockID` (大文字と小文字を区別)、パーティションキータイプは「文字列」でなければなりません。他の設定はすべてデフォルト値のままにしておきます。詳細については、「プライマリキーについて」と「テーブルを作成する」 (DynamoDB ドキュメント) を参照してください。
- GuardDuty が検出結果を公開する S3 バケットのアクセスログを保存するために使用される S3 バケット。詳細については、「Amazon S3 サーバーアクセスログを有効にします (Amazon S3 ド

キュメント)」を参照してください。AWS Control Tower のランディングゾーン にデプロイする場合は、「ログアーカイブ」アカウントの S3 バケットをこの目的で再利用できます。

- Terraform バージョン 0.14.6 以降がインストールされ、設定されている。詳細については、「AWSを開始する」（ Terraform ドキュメント ）を参照してください。
- Python、バージョン 3.9.6 以降がインストールされ、設定されています。詳細については、「ソースリリース (Python ウェブサイト)」を参照してください。
- AWS SDK for Python (Boto3) をインストールするには 詳細については、Boto3 ドキュメントを参照してください。
- jq がインストールされ、設定されている。詳細については、「jq のダウンロード (jq ドキュメント)」を参照してください。

制限事項

- このパターンは macOS と Amazon Linux 2 オペレーティングシステムをサポートします。このパターンは Windows オペレーティングシステムでの使用についてはテストされていません。

> **Note**
>
> Amazon Linux 2 のサポートは間もなく終了します。詳細については、「Amazon Linux 2 のよくある質問」を参照してください。

- GuardDuty は、どのアカウントでも、どのターゲットリージョンでもまだ有効になっていない必要があります。
- このパターンの IaC ソリューションでは、前提条件は適用されません。
- このパターンは、以下のベストプラクティスに準拠する AWS Landing Zone 向けに設計されています。
  - ランディングゾーン は AWS Control Tower を使用して作成されました。
  - セキュリティと口ギングには別の AWS アカウントが使用されます。

製品バージョン

- Terraform バージョン 0.14.6 以降。サンプルコードはバージョン 1.2.8 でテストされています。
- Python バージョン 3.9.6 以降。

アーキテクチャ

このセクションでは、このソリューションの概要と、サンプルコードによって確立されたアーキテクチャについて説明します。次の図は、単一の AWS リージョン内の組織内のさまざまなアカウントにデプロイされたリソースを示しています。

1. Terraform は、セキュリティアカウントとロギングアカウントに「GuardDutyTerraformorGrole」AWS Identity およびAccess Management (IAM) ロールを作成します。
2. Terraform は、ロギングアカウントのデフォルトの AWS リージョンに S3 バケットを作成します。このバケットは、組織内のすべてのリージョンおよびすべてのアカウントからの GuardDuty の検出結果をすべて集約するための公開先として使用されます。また、Terraform は S3 バケット内の検出結果を暗号化するために使用するセキュリティアカウントに AWS Key Management Service (AWS KMS) キーを作成し、S3 バケットの検出結果を S3 Glacier フレキシブル検索ストレージに自動的にアーカイブするように設定します。
3. Terraform は、管理アカウントから、セキュリティアカウントを GuardDuty の委任された管理者として指定します。つまり、セキュリティアカウントは、管理アカウントを含むすべてのメンバーアカウントの GuardDuty サービスを管理するようになります。個々のメンバーアカウントは、自分で GuardDuty を一時停止または無効にすることはできません。
4. Terraform は、GuardDuty 委任管理者のために、セキュリティアカウントに GuardDuty ディテクターを作成します。
5. まだ有効になっていない場合、Terraform は GuardDuty で S3 保護を有効にします。詳細については、「Amazon GuardDuty ドキュメント (GuardDuty ドキュメント) の Amazon S3 Protection」を参照してください。
6. Terraform は、組織内の現在のアクティブなメンバーアカウントすべてを GuardDuty メンバーとして登録します。
7. Terraform は、すべてのメンバーアカウントから集約された検出結果をロギングアカウントの S3 バケットに公開するように GuardDuty 委任管理者を設定します。
8. Terraform は、選択した AWS リージョンごとにステップ 3 から 7 を繰り返します。

自動化とスケール

提供されるサンプルコードはモジュール化されているため、CI/CD パイプラインに統合してデプロイを自動化できます。

ツール

AWS サービス

- Amazon DynamoDB は、フルマネージド NoSQL データベースサービスです。高速かつ予測可能でスケーラブルなパフォーマンスを発揮します。
- Amazon GuardDuty は、AWS 環境内での不正または悪質である可能性がある予期しないアクティビティを特定するために役立つセキュリティ監視サービスです。
- 「AWS Identity and Access Management (IAM)」は、AWS リソースへのアクセスを安全に管理し、誰が認証され、使用する権限があるかを制御するのに役立ちます。
- AWS Key Management Service (AWS KMS) は、ユーザーのデータを保護するために使用される、暗号化キーの作成と制御を容易にするマネージドサービスです。
- 「AWS Organizations」は、複数の AWS アカウントを 1 つの組織に統合し、作成と一元管理するためのアカウント管理サービスです。
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、あらゆる量のデータを保存、保護、取得できるクラウドベースのオブジェクトストレージサービスです。
- AWS SDK for Python (Boto3) は、Python アプリケーション、ライブラリ、またはスクリプトを AWS のサービスと統合するのに役立つソフトウェア開発キットです。

その他のツールやサービス

- 「HashiCorp Terraform」は、コードを使用してクラウドインフラストラクチャとリソースをプロビジョニングおよび管理するのに役立つコマンドラインインターフェイスアプリケーションです。
- 「Python」は汎用プログラミング言語です。
- 「jq」は JSON ファイルの操作を支援するコマンドラインプロセッサです。

コードリポジトリ

このパターンのコードは GitHub 内の「amazon-guardduty-for-aws-organizations-with-terraform」リポジトリで利用できます。

エピック

組織内で GuardDuty を有効にする

タスク	説明	必要なスキル
リポジトリのクローン作成	Bash シェルで、次のコマンドを実行します。「追加情報」セクションの「リポジトリのクローン」では、GitHub リポジトリの URL を含むコマンド全体をコピーできます。これにより、GitHub の「amazon-guardduty-for-aws-Organizations-with-terraform」リポジトリのクローンが作成されます。 `git clone <github-repository-url>`	DevOps エンジニア
Terraform 設定ファイルを編集します。	1. 複製したリポジトリの`root`フォルダに、以下のコマンドを実行して「configuration.json.sample」ファイルを複製します。 `cp configuration.json.sample configuration.json` 2. 新しい「configuration.json」ファイルを編集し、以下の各変数の値を定義します。 • `management_acc_id` — 管理アカウントのアカウント ID。	DevOpsエンジニア、AWS 全般、Terraform、Python

タスク	説明	必要なスキル
	• `delegated_admin_acc_id` — セキュリティアカウントのアカウント ID。 • `logging_acc_id` — ログアカウントのアカウント ID。 • `target_regions` — GuardDuty を有効化したい AWS リージョンのカンマ区切りリスト。 • `organization_id` — GuardDuty を有効にしている組織の AWS Organizations ID。 • `default_region` — Terraform の状態が管理アカウントに保存されているリージョン。これは、Terraform バックエンドに S3 バケットと DynamoDB テーブルをデプロイしたのと同じリージョンです。 • `role_to_assume_for_role_creation` — セキュリティアカウントとロギングアカウントの新しい IAM ロールに割り当てる名前。この新しいロールは次の記事で作成します。Terraform はこのロールを引き受け、	

タスク	説明	必要なスキル
	セキュリティアカウントとロギングアカウントに GuardDutyTerraformOrgRole IAM ロールを作成します。 • finding_publishing_frequency — GuardDuty が検出結果を S3 バケットに公開する頻度。 • guardduty_findings_bucket_region — 公開された検出結果に対して S3 バケットを作成する優先リージョン。 • logging_acc_s3_bucket_name — 公開された調査検出結果で使用する S3 バケットの推奨名。 • security_acc_kms_key_alias — GuardDuty の検出結果を暗号化するために使用されるキーの AWS KMS エイリアス。 • s3_access_log_bucket_name — GuardDuty の検出結果に使用される S3 バケットのアクセスログを収集する、既存の S3 バケットの名前。このバケットは、GuardDuty 検出結果バケットと同じ	

タスク	説明	必要なスキル
	AWS リージョンに存在する必要があります。 • `tfm_state_backend_s3_bucket` — Terraform リモートバックエンドの状態を保存する既存の S3 バケットの名前。 • `tfm_state_backend_dynamodb_table` — テラフォームの状態をロックするための既存の DynamoDB テーブルの名前。 3. 設定ファイルを保存して閉じます。	

タスク	説明	必要なスキル
新しい IAM ロール用の CloudFormation テンプレートを生成します。	このパターンには、2 つの CloudFormation テンプレートを作成する IaC ソリューションが含まれています。これらのテンプレートは、Terraform がセットアッププロセスで使用する 2 つの IAM ロールを作成します。これらのテンプレートは、「最小権限」というセキュリティのベストプラクティスに準拠しています。 1. Bash シェルのリポジトリ `root`フォルダで、`cfn-templates/` に移動します。このフォルダには、スタブ付きのCloudFormation テンプレートファイルが含まれています。 2. 以下のコマンドを実行してください。これにより、スタブは「configuration.json」ファイルに指定した値に置き換えられます。 `bash scripts/replace_config_stubs.sh` 3. 次の CloudFormation テンプレートが`cfn-templates/` フォルダに作成されたことを確認します。 • management-account-role.yaml — このファイ	DevOps エンジニア、AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル
	ルには、管理アカウント内の IAM ロールのロール定義と関連するアクセス権限が含まれています。これらのロールには、このパターンを完了するために最低限必要な権限しかありません。 • role-to-assume-for-role-creation.yaml — このファイルには、セキュリティアカウントとロギングアカウントの IAM ロールのロール定義と関連する権限が含まれています。Terraform は、これらのアカウントに「GuardDuty TerraformorGrole」ロールを作成するためにこのロールを引き受けます。	

タスク	説明	必要なスキル
IAM ロールを作成します。	「スタックの作成」(CloudFormation ドキュメント) の手順に従って、次の操作を行います。 1. セキュリティアカウントとロギングアカウントの両方に、「role-to-assume-for-role-creation.yaml」スタックをデプロイします。 2. 「management-account-role.yaml」スタックを管理アカウントにデプロイします。スタックが正常に作成され、CREATE_COMPLETE スタックのステータスが出力に表示されたら、この新しいロールの Amazon リソースネーム (ARN) を書き留めておきます。	DevOps エンジニア、AWS 全般
管理アカウントで IAM ロールを割り当てます。	セキュリティのベストプラクティスとして、先に進む前に新しい「management-account-role」IAMロールを引き受けることを推奨します。AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI) の「追加情報」セクションの「管理アカウントの IAM ロールを引き受ける」にコマンドを入力します。	DevOps エンジニア、AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル
セットアップスクリプトを実行します。	リポジトリrootフォルダで、次のコマンドを実行してセットアップスクリプトを起動します。 `bash scripts/full-setup.sh` full-setup.shスクリプトは以下のアクションを実行します。 • すべての設定値を環境変数としてエクスポートします。 • 各 Terraform モジュールの「バックエンド.tf」コードファイルと「terraform.tfvars」コードファイルを生成します。 • AWS CLI を通じて、組織内の GuardDuty への信頼できるアクセスを可能にします。 • 組織の状態を Terraform の状態にインポートします。 • ログアカウントで検出結果を公開するための S3 バケットを作成します。 • セキュリティアカウントの検出結果を暗号化するための AWS KMS キーを作成します • 「アーキテクチャ」セクションで説明されているよ	DevOps エンジニア、Python

タスク	説明	必要なスキル
	うに、選択したすべてのリージョンで、組織全体で GuardDuty を有効にします。	

(オプション) 組織内の GuardDuty を無効にする

タスク	説明	必要なスキル
クリーンアップのスクリプトを実行します。	このパターンを使用して組織の GuardDuty を有効にし、GuardDuty を無効にする場合は、リポジトリ`root`フォルダで次のコマンドを実行して 「cleanup-gd.sh」スクリプトを起動します。 `bash scripts/cleanup-gd.sh` このスクリプトは、ターゲット組織の GuardDuty を無効にし、デプロイされたリソースをすべて削除し、Terraform を使用して GuardDuty を有効にする前の状態に組織を復元します。 **Note** このスクリプトは、ローカルおよびリモートのバックエンドから Terraform の状態ファイルやロックファ	DevOpsエンジニア、AWS 全般、Terraform、Python

タスク	説明	必要なスキル
	イルを削除しません。必要な場合は、これらのアクションを手動で実行する必要があります。また、このスクリプトでは、インポートされた組織やその組織によって管理されているアカウントは削除されません。GuardDuty の信頼できるアクセスは、クリーンアップスクリプトの一部として無効になっていません。	
IAM ロールを削除します。	「role-to-assume-for-role-creation.yaml」と「management-account-role.yaml 」CloudFormation テンプレートで作成されたスタックを削除します。詳細については、「スタックの削除 (CloudFormation ドキュメント)」を参照してください。	DevOps エンジニア、AWS 全般

関連リソース

AWS ドキュメント

- 複数のアカウントの管理 (GuardDuty ドキュメント)
- 最小特権の付与 (IAM ドキュメント)

AWS マーケティング

- Amazon GuardDuty
- AWS Organizations

その他のリソース

- Terraform
- テラフォーム CLI ドキュメンテーション

追加情報

リポジトリをクローン

次のコマンドを実行して、Github リポジトリのクローンを作成します。

```
git clone https://github.com/aws-samples/amazon-guardduty-for-aws-organizations-with-terraform
```

管理アカウントの IAM ロールを引き受けます。

管理アカウントで IAM ロールを割り当てます。<IAM role ARN> は IAM ロールの名前に置き換えます。

```
export ROLE_CREDENTIALS=$(aws sts assume-role --role-arn <IAM role ARN> --role-session-name AWSCLI-Session --output json)
export AWS_ACCESS_KEY_ID=$(echo $ROLE_CREDENTIALS | jq .Credentials.AccessKeyId | sed 's/"//g')
export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=$(echo $ROLE_CREDENTIALS | jq .Credentials.SecretAccessKey | sed 's/"//g')
export AWS_SESSION_TOKEN=$(echo $ROLE_CREDENTIALS | jq .Credentials.SessionToken | sed 's/"//g')
```

を使用して PCI DSS 4.0 の運用上のベストプラクティスを検証する AWS Config

Amazon Web Services、Tala Qraitem、Alex Goff

概要

ペイメントカード業界データセキュリティ基準 (PCI DSS) は、支払いデータを保護するために不可欠な技術面および運用面の規則を概説しています。PCI DSS は、決済カードアカウントのデータセキュリティを促進および強化するために開発されました。また、一貫したセキュリティ対策を世界中で採用することも促進しています。PCI DSS は、特に決済カードアカウントのデータがある環境向けに設計されていますが、決済エコシステムの他の要素を脅威から保護し、安全にするためにも使用できます。

PCI DSS バージョン 4.0 は、絶えず変化する要件に対処し、説明や追加のガイダンスを提供し、標準の構造と形式を改善するために公開されました。変更の詳細については、「PCI DSS バージョン 3.2.1 から 4.0 への変更の概要」を参照してください。

AWS Config コンフォーマンスパックは、セキュリティ、運用、またはコスト最適化のガバナンスチェックを作成するのに役立つ AWS Config ルールと修復アクションのコレクションです。コンフォーマンスパックは、 AWS アカウント および に単一のエンティティとしてデプロイすることも AWS リージョン、 の組織全体にデプロイすることもできます AWS Organizations。

PCI DSS バージョン 4.0 のコンフォーマンスパックは、バージョン 3.2.1 のコンフォーマンスパックを元に構築し、補強を加えたものです。コンフォーマンスパックのルールは、標準のルールにマッピングされます。詳細については、添付ファイルセクションで提供されているマッピングを参照してください。このコンフォーマンスパックは、2 つのバージョン (グローバルリソースタイプを含むバージョンと除外するバージョン) から選択できます。

> **Important**
>
> コンフォーマンスパックは、特定のガバナンスまたはコンプライアンス基準に準拠した設計にはなっていません。お客様は、本サービスの利用が該当する法的要件および規制要件を満たしているかどうかについて、お客様自身で評価する責任を負います。

前提条件と制限

前提条件

- アクティブな AWS アカウントがある。
- セットアップします AWS Config。
- コンフォーマンスパックの前提条件を満たしている。
- PCI DSS バージョン 3.2.1 コンフォーマンスパックをデプロイしている。
- コンフォーマンスパックにアクセスして AWS Config 管理するアクセス許可がある。ポリシーの例については、このパターンの追加情報セクションを参照してください。

制限事項

- AWS アカウント には、それぞれ の制限と呼ばれるデフォルトのクォータがあります AWS のサービス。特に明記していない限り、クォータはリージョン固有です。一部のクォータについては引き上げをリクエストできますが、引き上げできないクォータもあります。単一アカウントコンフォーマンスパックおよび組織コンフォーマンスパックの制限など、AWS Config サービスの制限について十分に理解しておいてください。
- グローバルリソースタイプを含むこのコンフォーマンスパックのバージョンは、us-east-1 リージョンでのデプロイのみを対象としています。
- グローバルリソースタイプを除外するこのコンフォーマンスパックのバージョンは、次のリージョンでのデプロイのみを対象としています。
  - ap-east-1
  - ap-south-1
  - ap-northeast-2
  - ap-southeast-1
  - ap-southeast-2
  - ap-northeast-1
  - ca-central-1
  - eu-central-1
  - eu-west-1
  - eu-west-2
  - eu-west-3
  - eu-north-1
  - sa-east-1
  - us-east-2

- us-west-1
- us-west-2

ツール

AWS のサービス

- AWS Config は、 のリソースの詳細ビュー AWS アカウント と、その設定方法を提供します。リソースがどのように相互に関連しているか、またそれらの構成が時間の経過とともにどのように変化したかを特定するのに役立ちます。
- AWS Systems Manager は、 AWS クラウドで実行されるアプリケーションとインフラストラクチャの管理に役立ちます。これにより、アプリケーションとリソースの管理が簡素化され、運用上の問題を検出して解決する時間を短縮し、 AWS リソースを大規模に安全に管理できます。

コードリポジトリ

コンフォーマンスパックは、AWS Config コンフォーマンスパック GitHub リポジトリにあります。このリポジトリには、PCI DSS バージョン 4.0 に関連する次のテンプレートが含まれています。

- Operational-Best-Practices-for-PCI-DSS-v4.0-including-global-resourcetypes.yaml
- Operational-Best-Practices-for-PCI-DSS-v4.0-excluding-global-resourcetypes.yaml

エピック

コンフォーマンスパックをデプロイし、管理します。

タスク	説明	必要なスキル
コンフォーマンスパックをダウンロードします。	コンフォーマンスパックを us-east-1 リージョンにデプロイする場合は、Operational-Best-Practices-for-PCI-DSS-v4.0-including-global-resourcetypes.yaml テンプレートをダウンロードします。	DevOps エンジニア

タスク	説明	必要なスキル
	コンフォーマンスパックを別のリージョンにデプロイする場合は、Operational-Best-Practices-for-PCI-DSS-v4.0-excluding-global-resourcetypes.yaml テンプレートをダウンロードします。	
(オプション) コンフォーマンスパックに変更を加えます。	組織の固有のニーズに合わせて、コンフォーマンスパックテンプレートに変更を加えることができます。例えば、カスタム修復アクションを作成できます。テンプレートを作成および変更する方法の詳細については、 AWS Config ドキュメントの「カスタムコンフォーマンスパックのテンプレートの作成」を参照してください。	AWS 全般

タスク	説明	必要なスキル
適合パックをデプロイします。	ターゲット AWS アカウントまたは にデプロイする場合は AWS リージョン、 AWS Config ドキュメントの「適合パックのデプロイ」の手順に従います。 AWS マネジメントコンソール または AWS Command Line Interface () を使用できますAWS CLI。 で組織全体にコンフォーマンスパックをデプロイする場合は AWS Organizations、 AWS Systems Manager ドキュメントの「高速セットアップを使用して AWS Config コンフォーマンスパックをデプロイする」の手順に従います。	AWS 全般
(オプション) コンフォーマンスパックを編集します。	コンフォーマンスパックを編集する場合は、 AWS Config ドキュメントの「コンフォーマンスパックの編集」の手順に従います。 AWS マネジメントコンソール または を使用できます AWS CLI。	AWS 全般
(オプション) コンフォーマンスパックを削除します。	コンフォーマンスパックを削除する場合は、 AWS Config ドキュメントの「コンフォーマンスパックの削除」の手順に従います。 AWS マネジメントコンソール または を使用できます AWS CLI。	AWS 全般

関連リソース

AWS リソース

- のコンフォーマンスパック AWS Config (AWS Config ドキュメント)
- 高速セットアップを使用して AWS Config コンフォーマンスパックをデプロイする (Systems Manager ドキュメント)
- での PCI DSS コンプライアンス AWS (AWS ウェブサイト)
- AWSにおける PCI DSS バージョン 4.0 (コンプライアンスガイド)

PCI DSS に関するリソース

- PCI DSS バージョン 4.0 リソースハブ
- PCI Security Standards Council ドキュメントライブラリ
- PCI DSS バージョン 3.2.1 から 4.0 への変更の概要

追加情報

以下は、ユーザーがコンフォーマンスパックにアクセスして AWS Config 管理できるようにするサンプル AWS Identity and Access Management (IAM) ポリシーです。

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "config:PutConfigRule",
                "config:PutConformancePack",
                "config:DeleteConfigRule",
                "config:DeleteRemediationConfiguration",
                "config:DeleteConformancePack",
                "config:PutRemediationConfigurations",
                "config:BatchGetAggregateResourceConfig",
                "config:BatchGetResourceConfig",
                "config:Get*",
                "config:Describe*",
                "config:Deliver*",
                "config:List*",
```

```
                "config:Select*"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

アタッチメント

このドキュメントに関連する追加コンテンツにアクセスするには、次のファイルを解凍してください。「attachment.zip」

その他のパターン

- Session Manager と Amazon EC2 Instance Connect により踏み台ホストにアクセス
- AWS Fargate、AWS PrivateLink、Network Load Balancer を使用して、Amazon ECS 上のコンテナ アプリケーションにプライベートにアクセスします。
- AWS PrivateLink と Network Load Balancer を使用して、Amazon ECS 上のコンテナ アプリケーションにプライベートにアクセスします
- AWS PrivateLink と Network Load Balancer を使用して、Amazon EKS 上のコンテナアプリケーションにプライベートアクセスします。
- EC2 インスタンスを AMS アカウントの S3 バケットへの書き込みアクセスを許可
- ある の AWS CodeCommit リポジトリ AWS アカウント を別のアカウントの Amazon SageMaker AI Studio Classic に関連付ける
- Amazon Cognito と AWS Amplify UI を使用して、React アプリケーションの既存ユーザーを認証する
- AWS Systems Manager を使用して Windows レジストリエントリの追加または更新を自動化する
- AWS CloudFormation のテンプレートを使用して、AWS Glue での暗号化の適用を自動化
- Cloud Custodian と AWS CDK を使用して、Systems Manager の AWS マネージドポリシーを EC2 インスタンスプロファイルに自動的にアタッチする
- 既存および新規の Amazon EBS ボリュームを自動的に暗号化する
- クラウドカストディアンを使用して Amazon RDS へのパブリックアクセスをブロック
- AWS Managed Microsoft AD とオンプレミスの Microsoft Active Directory を使用して DNS 解決を一元化する
- AWS インフラストラクチャをデプロイする前に、一元化されたカスタム Checkov スキャンを実装してポリシーを適用する
- 起動時に EC2 インスタンスに必須タグが欠けていないか確認する
- Amazon DynamoDB へのクロスアカウントアクセスを設定する
- Application Load Balancer を使用して Oracle WebLogic 上の Oracle JD Edwards EnterpriseOne の HTTPS 暗号化を設定します
- Amazon EKS で実行されているアプリケーションの相互 TLS 認証を設定する
- を使用して Amazon RDS for Microsoft SQL Server の Windows 認証を設定する AWS Managed Microsoft AD
- pgAdmin の SSH トンネルを使用して接続

- AWS Amplify を使用して React アプリケーションを作成し、Amazon Cognito による認証を追加する
- 複数の でインバウンドインターネットアクセスに関する Network Access Analyzer の検出結果のレポートを作成する AWS アカウント
- の Amazon CloudWatch アラートをカスタマイズする AWS Network Firewall
- ChatOps ソリューションをデプロイして、チャットアプリケーションのカスタムアクションと で Amazon Q Developer を使用して SAST スキャン結果を管理する CloudFormation
- Kiro やその他のコーディングアシスタントで MCP サーバーを使用してリアルタイムのコーディングセキュリティ検証をデプロイする
- AWS のランディングゾーンの設計を文書化する
- Amazon RDS の PostgreSQL DB インスタンスに対して暗号化された接続を有効にする
- 既存の Amazon RDS for PostgreSQL DB インスタンスを暗号化する
- 起動時に Amazon RDS データベースの自動タグ付けを強制する
- 起動時に Amazon EMR クラスターのタグ付けを強制する
- Amazon S3 へのAmazon EMR ロギングが有効になっていることを確認する
- Troposphere を使用して AWS Config マネージドルールを含む AWS CloudFormation テンプレートを生成します
- AWS KMS キーのキーの状態が変更されたときに Amazon SNS 通知を受け取る
- DynamoDB でのタグ付けの強制を支援
- Amazon Data Firehose リソースが AWS KMS キーで暗号化されていない場合の識別とアラート
- AWS Blu Age モダナイズされたメインフレームアプリケーションで Microsoft Entra ID ベースの認証を実装する
- Auth0 と を使用して Amazon WorkSpaces の SAML 2.0 認証を実装する Auth0 AWS Managed Microsoft AD
- SQL Server から PostgreSQL に移行する際に、PII データに SHA1 ハッシュを実装する
- AWS CDK を使用して複数の AWS リージョン、アカウント、OU にわたって Amazon DevOps Guru を有効にすることで、運用パフォーマンスを向上させます。
- EC2 Windows インスタンスを AWS Managed Services アカウントに取り込み、移行
- AWS DMS を使用して Amazon RDS for Oracle を Amazon RDS for PostgreSQL に移行します
- ELK スタックを AWS 上のElasticクラウドに移行する
- で F5 BIG-IP ワークロードを F5 BIG-IP VE に移行する AWS クラウド
- 暗号化されていない Amazon Aurora インスタンスをモニタリングする

- ロールベンディングマシンソリューションをデプロイして最小特権の IAM ロールをプロビジョニングする
- トラステッドコンテキストを使用して、AWS の Db2 フェデレーションデータベースのユーザーアクセスを保護し、合理化する
- AWS Firewall Manager と Amazon Data Firehose を使用して Splunk に AWS WAF ログを送信する
- Amazon CloudFront を使用して Amazon S3 バケットの静的なコンテンツを VPC 経由で配信する
- cert-managerと Let's Encrypt を使用して Amazon EKS のアプリケーションのエンドツーエンド暗号化を設定
- アクセスコントロールと自動化に IAM ポリシーのユーザー ID を使用する
- ELB ロードバランサーに TLS 終了が必要であることを確認
- Splunk を使用して AWS Network Firewall のログとメトリクスを表示する
- Amazon Quick Sight を使用してすべての AWS アカウントの IAM 認証情報レポートを視覚化する

翻訳は機械翻訳により提供されています。提供された翻訳内容と英語版の間で齟齬、不一致または矛盾がある場合、英語版が優先します。