クラウド運用モデルの構築

AWS 規範ガイダンス

Copyright © 2025 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

AWS 規範ガイダンス: クラウド運用モデルの構築

Copyright © 2025 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon の商標およびトレードドレスはAmazon 以外の製品およびサービスに使用することはできません。また、お客様に誤解を与える可能性がある形式で、または Amazon の信用を損なう形式で使用することもできません。Amazon が所有していないその他のすべての商標は Amazon との提携、関連、支援関係の有無にかかわらず、それら該当する所有者の資産です。

Table of Contents

ホーム 1
序章 2
クラウド運用モデルとは何ですか? なぜクラウド運用モデルが必要なのですか？ 2
主なコンセプト 2
機能 2
継続的なジャーニーである 3
AWS クラウド運用モデルフレームワーク 3
Cloud Center of Excellence はクラウド運用モデルではない 4
ワークフォースの管理 5
視覚 7
ビジョンドキュメントの開発 7
クラウド運用モデルジャーニー 9
ロードマップを定義する 9
ロードマップを実装する 10
開始場所と方法を決定する 10
成功に向けて整理する 11
変革を推進するメカニズムを確立する 15
成熟度を段階的に開発する 15
進行状況の測定 15
メトリクスの視覚化 17
結論 20
寄稿者 21
詳細情報 22
ドキュメント履歴 23
用語集 24
..... 24
A 25
B 28
C 30
D 33
E 37
F 39
G 40
H 42

I 43
L 45
M 46
O 50
P 53
Q 56
R 56
S 59
T 63
U 64
V 65
W 65
Z 66
..... lxvii

クラウド運用モデルの構築

Amazon Web Services (寄稿者)

2023 年 8 月 (ドキュメント履歴)

クラウドは、ビジネスおよび情報テクノロジーの変革を可能にするものです。ただし、新しいクラウド機能やサービスが既存のオンプレミス環境とともに加速するにつれて、組織は現在の責任と新しい働き方への移行のバランスを取る必要があります。このトランスフォーメーションにより、クラウドの利点は引き出されますが、既存の運用プラクティスの中断を最小限に抑える必要があります。

最も成功した顧客が使用している傾向とアプローチを確認した結果、明確に定義されたクラウド運用モデルを持つことで、現在の状況と将来の目標のバランスを取ることができることがわかりました。これにより、導入が迅速になり、変革の価値が高まります。

この戦略ドキュメントでは、クラウド運用モデル AWS の定義を示し、独自のクラウド運用モデルの構築を検討している組織向けの規範的なガイダンスを提供します。

目次

- はじめに
- ビジョン
- クラウド運用モデルのジャーニー
- 結論
- 寄稿者
- 詳細情報

序章

このドキュメントでは、組織が独自のモデルを構築する際に注力すべき クラウド運用モデルとコア機能の定義について説明します。

クラウド運用モデルとは何ですか? なぜクラウド運用モデルが必要なのですか ?

Cloud Operating Model というフレーズは、1 つ以上のクラウド環境の構築、成熟、最適化に使用される IT 組織内の運用モデルを指します。IT 組織を全体的な変革戦略と同じ方向に動かす多くの機能にわたって成熟度を構築する能力がますます重要になっています。当社では、クラウド運用モデルを定義する機会を利用して、組織全体の継続的な進化のための強固な基盤となるクラウドファーストの働き方を探求するようお客様に指導しています。当社の経験から、クラウドジャーニーのこの側面に時間を費やさないと、イニシアチブが停止し、組織は変革の取り組みから価値を実現するのに苦労することになります。

このビューは、 レポート「Predicts 2023: Collaborate, Automate and Orchestrate to Optimize Costs and Value During the economic Crisis」によってバックアップされています。このレポートでは、インフラストラクチャと運用のリーダーがワークロードのオーケストレーション、自動化、共同プラクティスを使用して、コストを最適化しながら価値を提供するという目標を達成する必要があることを要約しています。

ただし、これらのレコメンデーションを単に実装することはできません。現在の機能、運用要件を満たすためのこれらの機能の編成方法、チーム全体の成熟度を高める計画を把握する必要があります。実際には、クラウド戦略を実行する組織を配置できるように、クラウド運用モデルを理解する必要があります。その後、機能が成熟し続け、組織が変革からより多くの価値を得るにつれて、クラウド運用モデルは時間の経過とともに進化する必要があります。

主なコンセプト

まず、このホワイトペーパーで使用される主要な概念を定義しましょう。用語とアプローチはクラウドプロバイダーによって異なる可能性があるためです。

機能

当社では、人材、プロセス、テクノロジーを総称して機能を使用しています。クラウドのテクノロジー面にのみ焦点を当て、人やプロセスの角度の優先順位を下げる傾向があるため、能力という用語

はこれら 3 つの側面を結合して何かを行う能力を表します。この総称により、クラウドジャーニーの各時点で必要な人材、プロセス、テクノロジーの変化の特定も簡素化されます。

継続的なジャーニーである

新しい運用モデルの定義は、1 回限りの演習ではありません。現在の組織のニーズに対応できるモデルとサポートメカニズムを構築する必要がありますが、クラウド機能が成熟するにつれて、変化するニーズを満たすために時間の経過とともに進化し、継続的に改善される可能性があります。

AWS クラウド運用モデルフレームワーク

AWS クラウド運用モデル (COM) フレームワークは、次の図に示すように、17 のドメインと 5 つの視点にグループ化された 73 の機能で構成されています。



パースペクティブ	オペレーションリーダーシップ	クラウドオペレーション	プラットフォームの有効化	サービス管理	コストとガバナンス
ドメイン	• オペレーションのリーダーシップ	• 回復性 • オブザーバビリティ	• アーキテクチャとパターン	• キャパシティ管理 • ナレッジの配布	• 財務管理 • リソース/エステート管理

	• 組織	• セキュリティオペレーション	• ライフサイクル管理 • プロビジョニングと供給	• 運用レポート • オペレーションパートナー • プロセスの有効化 • 製品管理 • SME サービス

当社のようなフレームワークを使用すると、変革ジャーニーの目標に沿って組織を理解、整理、設計、実装、成熟させながら一貫性を提供することで、クラウド運用モデルの開発をサポートします。

Cloud Center of Excellence はクラウド運用モデルではない

Cloud Center of Excellence (CCoE) は、クラウドに移行するとき、またはクラウドでワークロードを実行するときに、よく知られている概念となっています。ただし、CCoE はクラウド運用モデルではありません。これは、調整、有効化、自動化を通じて企業全体でクラウドの導入を成功させるための組織横断的なリーダーシップ機能です。一方、クラウド運用モデルは、1 つ以上のクラウド環境の構築、成熟、最適化に使用される IT 組織内の運用モデルです。

次の表は、2 つの用語の違いをまとめたものです。

	クラウド運用モデル	Cloud Center of Excellence
ユースケース	クラウドに大量のワークロードがあるが、従来のオンプレミスアプローチよりもクラウドから得られると予想していた主要業績評価指標 (KPIs)、ビジネス成果、または価値を満たしていない場合	進捗状況が停滞した場合、または組織が自律型作業のベストプラクティスを標準化することで、クラウドの導入と新しい考え方、決定、行動、イノベーションを可能にする必要がある場合
含まれるチーム	IT チームおよびビジネスチーム	クラウドリーダーシップチーム、クラウドビジネスオフィ

		ス、クラウドプラットフォームエンジニアリングと連携した、機能横断的でマルチスキルのリソース
フォーカス	組織の既存の運用モデルと機能を満たし、クラウドファーストの働き方を採用することで、クラウドワークロードをサポート、有効化、最適化する	移行とイノベーションを可能にするための技術的および文化的基盤を加速および構築するエンティティの確立
期待される成果	運用効率の向上、IT デリバリーのコストの削減、リスクの軽減、俊敏性の向上、および革新的な技術能力とサービス	迅速で持続可能なクラウド導入。セルフサービス環境、中断の最小化、標準化されたアプローチとパターンの採用の強化、デリバリーを加速する生産性の向上、クラウドの俊敏性と価値の最適化、継続的なリスク軽減を通じたスケーリングにより、クラウド主導の製品チームを強化します。

クラウド運用モデルと CCoE に必要な機能には類似点があります。ただし、CCoE はクラウドへの移行に焦点を当てているため、人材の有効化や組織の加速など、より多くの機能が必要です。成功するには、CCoE が既存の運用モデルに適合し、機能する必要がありますが、2 つは個別の概念であり、2 つの用語は互換性がありません。

ワークフォースの管理

オンプレミスからクラウド環境に移行しようとしているお客様と連携することがよくあります。つまり、AWS とのエンゲージメントの時点では、インフラストラクチャとワークロードの大部分はオンプレミスのままであり、多くの場合、移行プログラムまたは変換プログラムの一部である同じチームによる管理が必要です。レポート 25 Amazing Cloud Adoption Statistics [2023]: Cloud Migration, Computing, and More (Zippia.com、2023 年 6 月 22 日) では、調査対象企業の 94% が何らかのクラウドサービスを使用していると記載されています。ただし、同じレポートでは、2026 年までは、企業の IT 予算の 45% のみがクラウド支出になると報告されています。つまり、ユビキタスなクラウド

サービスにもかかわらず、大規模なオンプレミス資産は引き続き存在し、管理する必要があります。したがって、多くの企業は、クラウドサービスと非クラウドサービスの両方を提供するためにワークフォースを整理しています。クラウド運用モデルを段階的に構築することで、現在と今後に何が必要かに集中し、作業を進めるにつれて適応して、関与するチームにとって持続可能な方法でワークフォースを管理できるようになります。

視覚

前のセクションで説明したように、クラウド運用モデルの定義は、1 つ以上のクラウド環境を構築、成熟、最適化する定義です。これは、既存の (IT) 運用モデルを成熟させて、目標とするビジネス成果をサポートするクラウドファーストの働き方を採用し、その活用に慣れることによって実現されます。

お客様がクラウド運用モデルを確立する際に、焦点を当てる場所と、変革の勢いを維持する方法を知るという 2 つの一般的な課題が観察されました。働きがいがあり、組織に結果と価値をもたらすモデルを確立する前に、組織が数回試みることは珍しくありません。

このため、AWS クラウド導入フレームワーク (AWS CAF) の最初のステージは Envision です。

> [The] ビジョンフェーズでは、クラウドがビジネス成果を加速させる方法を示すことに重点を置いています。そのためには、戦略的ビジネス目標に沿って、4 つのトランスフォーメーションドメインのそれぞれにわたってトランスフォーメーションの機会を特定し、優先順位を付けます。トランスフォーメーションの取り組みを主要なステークホルダー (変化に影響を与え、推進できるシニア個人) や測定可能なビジネス成果に関連付けると、トランスフォーメーションジャーニーを進める中で価値を示すのに役立ちます。

ほとんどの企業は、ビジョンを定義する独自の方法を持っています。AWS では、多くのチームがミッションステートメント、能力を構築しているチームが優先順位の決定を行うために使用する一連の原則、および関連するよくある質問 (PR-FAQ) を含むプレスリリースドキュメントを定義することでビジョンを確立しています。このアプローチは、お客様がクラウド運用モデルを確立する際に役立ちますが、クラウド運用モデルを実装し、やり取りするチームにリファレンスを提供するチームを連携させるのに役立つ Vision ドキュメントまたは設立計画を策定するためにアプローチを適応させます。

ビジョンドキュメントの開発

ビジョンドキュメントには、ミッションステートメント、テネット、ドライバー、および成果が含まれています。各セクションはリーダーシップチームで定義し、全体的なビジネス戦略にリンクしてから、すべての人が読むことができるように内部サイト (Wiki など) に公開する必要があります。

クラウド運用モデルのミッションステートメントは、クラウドが組織にもたらすと予想される価値にリンクする必要があります。クラウド使用のビジネス推進要因、優先順位、戦略、義務を反映する必要があります。

テネットは、チームが重要な意思決定について全員を連携させ、合意させるのに役立つ原則または考え方です。お客様とのエンゲージメントのいくつかの教義の例を次に示します。

- 少数よりも多くの を優先します。当社では、単一の部門またはビジネスユニットのサービスよりも、組織全体に役立つサービスの配信を優先します。
- お客様の満足を目指します。複雑性を抽象化し、ハンドオフを最小限に抑えることで運用労力を削減することで、アプリケーションチームを加速する、シンプルでスケーラブルなサービスを作成して実行します。
- オートメーションとセルフサービスを優先します。手動プロセスよりもセルフサービスと自動化を優先することで、アプリケーションチームの作業を高速化できます。
- 速度は重要です。最初は小さく、繰り返します。広範な分析よりも増分配信を優先します。

暗黙的な優先度は、最初の教義から最後の教義までです。この順序は、より広範なビジネス成果をサポートするために、チームが最も重要な成果物に集中するのに役立ちます。

ミッションステートメントとテネットを定期的に確認して反復し、組織の要件、クラウド運用モデル、現在のクラウド成熟度レベルを反映するように更新することをお勧めします。

推進要因と成果は、ビジネス戦略への接続を提供します。ドライバーとは、クラウド運用モデルを開発する必要があること、変更の推進要因、クラウド運用モデルがそれらによってどのように影響を受けるかを指します。

結果は、変更から期待できること、または変更を有効にするジャーニーの最初のステップです。これらは、変更が実装される際の期待を捉えたフォワードルックステートメントです。成果は文書化して、メリットが技術的な結果とビジネス価値に関連していることを確認するのに役立ちます。

クラウド運用モデルを構築するときは、このアプローチを使用して、解決すべき主な問題、提供するメリット、ユーザーエクスペリエンスがどのように見えるか、どのように感じるべきかを特定することをお勧めします。

同様の顧客中心のアプローチに関心がある場合は、Richard Halkett の「Working backwards: Amazon's approach to innovation presentation (AWS re:Invent 2020)」をご覧ください。これは、イノベーションを推進し、新しい製品やサービスを設計するための Amazon の方法を説明しています。

使用する方法にかかわらず、目標とするビジネス成果に沿ったクラウド運用モデルについて合意されたビジョンを作成して公開することは非常に重要です。次のステップでは、そのモデルをクラウド導入の現在の状態に合わせて調整します。

クラウド運用モデルジャーニー

ビジョンドキュメントはターゲットの状態を明確にしましたが、ビジョンを現在の機能に接続するためにクラウド導入ジャーニーのどの段階にいるかを理解し、次のステップを理解する必要があります。多くのお客様が目指すところに集中していることがわかりましたが、そのジャーニーの最初のステップが何であるかを確認することは難しいかもしれません。

Envision ステージの後、CAF AWS はさらに 3 つのフェーズを定義します。

- Align: 6 つの CAF の視点 (ビジネス、人材、ガバナンス、プラットフォーム、セキュリティ、運用) AWS にわたる能力ギャップの特定、組織間の依存関係の特定、ステークホルダーの懸念と課題の浮上に焦点を当てます。
- 起動: 本番稼働環境でパイロットイニシアチブを提供し、増分ビジネス価値を実証することに重点を置いています。パイロットは大きな影響を与える必要があります。成功すると、将来の方向性に影響を与えるのに役立ちます。
- スケール: 本番稼働用パイロットとビジネス価値を望ましいスケールに拡張し、クラウド投資に関連するビジネス上のメリットを実現し、維持することに焦点を当てます。

AWS CAF の目的はクラウドの準備状況を改善することであるため、スケールフェーズの後に別のフェーズを追加します。

- 最適化: さらなるビジネスメリットを提供するために、継続的にエンドソリューションを見直し、改善することに重点を置いています。

これらのステージを COM Framework AWS と一緒に使用すると、各時点で重要な機能を特定できます。たとえば、起動フェーズでは、リソース/エステート管理機能よりもアーキテクチャとパターン機能に関心があるかもしれません。これは、スケールフェーズでより関連性の高い機能です。

各ステージで特定のアクティビティを実行します。例えば、調整フェーズでは、現在持っている機能と成熟度レベルを特定し、最初にどの機能に集中する必要があるかを決定します。起動フェーズでは、パイロットチームを特定して次のレベルの成熟度を開発することが重要です。これには計画が必要なため、ロードマップを定義することをお勧めします。

ロードマップを定義する

Amazon の VP および CTO である Werner Vogels からの引用「ビルドして実行します」を見たことがあるかもしれません。

これは、2006 年のインタビュー A Conversation with Werner Vogels: Learning from the Amazon technology platform (ACM Queue, Vol. 4, Issue 4, June 30, 2006) からのものです。Werner は、Amazon のチームがどのように機能したか (運用モデル) について説明し、開発と運用の間の壁を壊す方法について説明しました。製品の構築、提供、サポートに必要なすべての機能を備えた部門横断的なチームを確立することは、真のデジタルトランスフォーメーションの要件となっています。

ただし、クラウド運用モデルでサポートされているこのデジタルトランスフォーメーションは、一度に管理するにはあまりにも多くの変更と見なされることがよくあります。代わりに、「構築して実行する」というロードマップを宛先とするジャーニーの類似点を考慮します。機能の成熟度が増すたびに、送信先により近づきます。目的地に到達するまでに、組織は変化するビジネス成果に合わせてクラウド運用モデルを継続的に更新する方法を開発し、ロードマップは次の目的地で更新されます。

この段階的なアプローチをサポートするには、組織のビジョン (ミッションと推進要因) に直接関連するロードマップを作成し、目標 (成果) に到達するために必要なステップ (成熟度の向上、教義に基づく) を定義することをお勧めします。

ロードマップを実装する

ロードマップを確立したら、それを実装する必要があります。顧客が次の課題に直面していることがわかりました。時間をかけて考え、今は実行に移さなければなりません。戦略を実装に接続するには、次のステップを実行することをお勧めします。

- 開始場所と方法を決定する
- 成功に向けて整理する
- 変革を推進するメカニズムを確立する
- 成熟度を段階的に開発する

開始場所と方法を決定する

これは簡単のように聞こえますが、達成すべきことがたくさんあるため、開始点を見つけることは多くの場合、困難で議論の多い質問です。クラウドに移行している組織には重点が置かれており、コンテキストに置かなければイニシアチブが圧倒的になる可能性があります。長年にわたって、顧客の傾向は進化してきましたが、一貫した出発点は変革的なリーダーシップです。ディレクティブと戦略をトップダウンから推進し、ミッションステートメント、教義、PR-FAQ を作成することで、中間管理と個人は自律的に意思決定を行い、明確さを高め、クラウドトランスフォーメーションからビジネス価値を高めることができます。この演習などを実行していない場合は、最初のタスクとして実行することをお勧めします。

この演習では、他のテクノロジートランスフォーメーションとは異なり、クラウドトランスフォーメーションはテクノロジーをビジネスに近づけることを認識する必要があります。テクノロジーは、俊敏性、安定性、コスト最適化、および同様の成果を実現することで、企業がより広範な目標を達成するために使用する手段です。この変革は、テクノロジーとビジネスで計画し、組織の 3~5 年戦略から戻り、途中で目標を特定し、必要に応じてピボットすることを恐れないようにする必要があります。

成功に向けて整理する

クラウド移行、導入、変革の目標を達成するための組織の構造は、組織が成熟するにつれて変化します。これを理解し、準備し、意図的であることは、成功を確保する上で重要です。

通常、ジャーニーの開始時に、最大のチームがオンプレミス環境で作業します。その後、クラウドの導入が進むにつれて、これらのチームはクラウドプラットフォームの構築、成熟、運用、最適化に移行し、組織はこれらの各段階での新しい働き方に適応する必要があります。組織がワークロードの 5~10% をクラウドに移行した場合 (起動フェーズからスケールフェーズへの移行) 、困難で重要な変更が発生することがわかりました。この時点で、組織はオンプレミスチームを使用してクラウドリソースを運用します。移行はフルタイムの変更に値するほど大きくないため、これらのチームは既存と新しい責任のバランスを取る必要があります。同時に、現在クラウドサービスの運用を依頼されているオンプレミスチームには、急激な学習曲線を伴う新しいスキルが必要です。

組織を理解し、これらの変更を可能にする計画を立てるには、IT 組織全体のチームのトポロジを確認することをお勧めします。この方法は、組織構造とは異なることが多い IT 組織内の機能の配置と相互リンクを理解するためにお客様と使用し、変革の段階やマイルストーンに合わせて組織化する方法に関するガイダンスとして COM Framework を使用します AWS 。この演習では、組織構造の変更が必要になる場合があります。

お客様で使用したトポロジには、分散型モデル、集中型モデル、フェデレーティッドモデルなどがあります。これらは、AWS 「 Well-Architected フレームワーク」の「運用上の優秀性の柱」で説明されている運用モデルの 2 対 2 表現に拡張されています。

分散型

さまざまな地域や業界セグメントにまたがって事業を展開する大規模なグローバル企業は、多くの場合、次の図に示す分散モデルを使用します。これらの企業では、個々のビジネスユニットに独自の IT 規定があり、他のリージョンやビジネスユニットと重複する可能性があります。ただし、これはリージョン内で自律性と専門性を提供する方法として理解され、受け入れられることがよくあります。

分散型アプローチを使用すると、各リージョンまたはビジネスユニットに、そのリージョンまたはビジネスユニットのニーズに合わせた独自のクラウド運用モデルがあることを意味します。

一元化

一元化された IT 関数は、最も頻繁に見られるモデルです。このモデルが導入されると、顧客はクラウド運用モデルを確立するときに同じトポロジを維持しようとします。これについては、以下の図で示されています。



このモデルでは、中央チームは独自のクラウド運用モデルを持つワークロードチームが使用できる厳選されたプラットフォームを提供します。このアプローチにより、ワークロードチームは、使用しているプラットフォームのサービス、運用、セキュリティについて心配することなく、エンドユーザーに提供する価値に集中できます。このモデルは、小規模な企業に適しています。ただし、大規模なグローバル組織では、ワークロードチームの数は数百または数千になる可能性があります。中央プラットフォームの利点を失わずにこの規模で管理するために、組織は頻繁にフェデレーティッドモデルに移行します。このモデルについては、次のセクションで説明します。

Federated

多くの組織がフェデレーティッド IT モデルを採用しているのは、クラウドプラットフォームを担当する一元的な機能を提供するが、ワークロードレベルでさまざまな運用モデルを可能にするためです。つまり、中央チームは、最小限の共通分母に作業するという制約なしに、組織に最適なプラットフォームを提供することに集中できます。次の図は、フェデレーティッドモデルを示しています。



大規模な組織では、フェデレーティッドモデルはエンジニアリングチームに必要な自律性を提供し、中央チームがすべてのワークロードに共通するプラットフォームと差別化されていない重労働を提供します。このモデルでは、中央チームはエンジニアリングチームと同じ製品中心の方法で作業する必要がありますが、その製品はプラットフォームです。

ジャーニーと一致するようにトポロジを変更する

選択したトポロジは会社の規模によって異なりますが、クラウドジャーニーのステージにも適応します。部門やチームの編成は静的ではありませんが、クラウド導入の各段階で変化します。つまり、環境の変化に応じて、さまざまなトポロジを設計、議論、拡張できます。影響要因の例は次のとおりです。

- 概念実証 (POC) からパイロットワークロードへの移行
- 地域またはビジネスユニットの拡張
- 製品中心のチームへの移行
- 共有コンポーネントやパターンからスケールメリットを得る機会
- アーキテクチャ要件に対するアプリケーションとサービスの設計に影響を与える Conway の法則の実現
- クラウドファーストの義務やその他のトップダウンイニシアチブ
- 互換性のないチーム目標または組織に起因する KPI またはビジネス目標のミス

変革を推進するメカニズムを確立する

Amazon 内では、メカニズムは次のように定義されます。入力を出力に変換し、組織レバーから組み立てる完全なプロセス。データやフィードバックを使用してプロセスをサポートし、成果が確実に達成されるようにします。各組織は異なるため、クラウド運用モデルジャーニーはそれぞれ異なりますが、変更を推進するにはメカニズムが必要です。

クラウド運用モデルの実装に必要な変更に合わせて、メカニズムの理解と開発に時間を費やすことをお勧めします。一般的なアプローチは、アジャイルの原則を採用することです。アジャイルメカニズムは、サイロ化されたチーム間の組織的およびプロセスベースの障壁を破壊し、フィードバックループを作成して、組織がビジネス価値を最大化する最も影響力のあるアクティビティにイノベーションに時間を費やしていることを確認します。

成熟度を段階的に開発する

クラウド運用モデルのコンテキストにおける成熟度とは、機能がクラウドファーストの働き方にどの程度近いかを指します。例えば、プロセスがどの程度自律的であるか、イノベーション (会社を変える) と比較して、通常どおりビジネスを管理する (会社を運営する) ためにどの程度の人間の関与が必要ですか？ アクティビティが前者に対してより重み付けされている場合、 (クラウド) の成熟度は低くなります。後者の場合、成熟度は高くなります。成熟度スケールが低いことは否定的ではなく、ジャーニーのどの段階にいるかを反映しています。目的は、自分がどこにいるか、どこに到達する必要があるかを理解することです。 AWS お客様と連携するときは、COM Framework 内の AWS 成熟度スケールを使用して、ジャーニーのステップを提供します。

メカニズムを使用して、 AWS COM Framework 機能全体の成熟度を段階的に増やすことをお勧めします。この方法でお客様とどのように連携してきたかの例は、成熟度レビューと優先順位付け (入力) を成熟度の向上 (出力) に変換し、ゲームデー (フィードバックループ) などの経験ベースのイベントを実行して結果を検証し、必要に応じて調整することです。これらのメカニズムを顧客とともに確立することで、この組織の強みが開発されると、即時のマイルストーンを達成できるだけでなく、ジャーニーの初期段階を超えて持続する段階的な改善が可能になることがわかりました。

組織の能力を成熟させ、ロードマップの特定の時点で特定の機能に必要な変更を段階的に構築することに注意を払うことで、戦略を実装に結び付けます。また、以前のアチーブメントに基づいて構築される規模の経済を活用するのにも役立ちます。

進行状況の測定

前のセクションでは、クラウドリーダーがクラウド運用モデルに対する魅力的なビジョンを作成する方法について説明しました。クラウド運用モデルの構築をサポートするために、戦略を実装に接続す

る方法に関するガイダンスを提供しました。また、COM AWS Framework などのフレームワークが成熟度レベルを理解して開発し、組織のニーズを満たす能力のロードマップを構築する必要性についても説明しました。もう 1 つ必要なのは、進捗状況を測定するために KPIs が確立されていること、勢いを維持するために方向の変更が必要な場所が示されていることです。

内部 AWS トランスフォーメーションコミュニティで最もよくある質問の 1 つは、「実際にビジネスをトランスフォーメーションしているかどうかを顧客が測定するにはどうすればよいですか？」です。

この質問が重要である理由とそれに対して何ができるかを理解するには、「Eric Tachibana's 2015 re:Invent presentation 9 Best Practices to Avoid a Stalled Cloud Transformation Program」を参照してください。このトークでは、Eric が、顧客がクラウド導入ジャーニー (グレートストール) を遅らせたり、停止したりする方法を示し、これらの遅延を正常に加速した AWS 顧客から収集されたベストプラクティスを提供します。

次の図は、グレートストールで何が起こり得るかを示しています。また、Eric は、そのフェーズを通過する方法について説明します。この議論をさらに進めて、The Great Stall を超えて進行し、ジャーニーを管理するには、対策を確立し、コースを修正する能力が必要であると言うことができます。



クラウドサービスの採用と消費により、この変革ジャーニーが可能になります。そのため、機能的なクラウド運用モデルがなく、ジャーニーが可視化されていないと、導入が大混乱に陥る可能性があります。したがって、クラウドリーダーはバランスの取れたスコアカードの形式でオブザーバビリティ

を確立することをお勧めします。このスコアカードは、デジタルまたはクラウドトランスフォーメーションに合わせた一連のメトリクスで構成されます。現在の位置を理解し、今後の問題を予測する方法を提供します。

メトリクスの視覚化

バランスの取れたスコアカードを構築してメトリクスを視覚化することで、現在のトランスフォーメーションの取り組みを理解して、提供するビジネス価値に合わせることができます。 AWS チームが顧客と使用するアプローチの 1 つは、変換ダッシュボードを作成することです。このアプローチは、クラウドトランスフォーメーションを正常に完了した顧客のアナリスト調査と、世界中の複数の業界セグメントにわたる 5,000 人を超える顧客の (匿名化された) AWS サービス消費データの内部分析に基づいています。

このガイドの説明は AWS クラウド のサービスのみに基づいていますが、ハイブリッドまたはマルチクラウド環境ではこのアプローチを拡張できます。この方法を使用して、変換のためのバランスの取れたスコアカードと、クラウド運用モデルジャーニーのさまざまな段階にある顧客に関連付けることができるいくつかのパターンを特定しました。このアプローチの目的は、顧客が変革的な成長の全体的なレベルを追跡し、停止を回避し、ビジネス変革全体のイネーブラーとしてクラウド運用モデルを引き続き成熟させる方法を特定することです。

変換ダッシュボードのバランスの取れたスコアカードには、次の 4 つのセグメントがあります。

- 俊敏性と市場投入までの時間
- 戦略的利点 (およびサービスのイノベーション)
- リスクを軽減できる
- 運用効率

このスコアカードでは、市場投入までの時間、俊敏性、イノベーション、および競合相手 (商用環境) に対する優位性の獲得に関連する価値を 2 つのセグメントで強調しています。他の 2 つのセグメントでは、組織の効率、有効性、回復力をどのように高めているかを測定し、競合企業と比較して不利になるのを避けることに重点を置いています。次の図に、このスコアカードを示します。



このマトリックスにデータポイントをプロットすることで、組織の焦点を表すことができます。これにより、クラウド運用モデルが開発されているかどうかを把握し、不利な点を回避したり、利点を得たりすることができます。前者の場合は、コースを修正して後者に焦点を当てる機能を開発することをお勧めします。なぜなら、利点を活用することが、最大の価値を実現できる場所だからです。

一般的に、ワークロードをリホスト (リフトアンドシフト) するための大規模な移行プログラムは、欠点を回避することに重点を置いています。移行後、Platform as a Service (PaaS) やサーバーレステクノロジーの導入などのモダナイゼーションアクティビティにより、メリットを得ることができます。メトリクスの例については、次の 2 つの AWSコミットされた調査を参照してください。これらのアプローチを確認し、マーケット調査に基づいて KPIsを提供します。

- 移行： アマゾン ウェブ サービスへの移行のビジネス価値 (ハケットグループ、2022 年 2 月) 。今回の調査では、回復力、俊敏性、コスト削減、スタッフの生産性の 4 つのカテゴリにわたってへの移行 AWS の価値を測定しました。

- モダナイゼーション： クラウドモダナイゼーションのビジネス価値 (2022 年 1 月公開) は、22 の一意の KPIs を使用して、クラウドサービスによるモダナイゼーションの価値を理解しました。この調査では、すでにワークロードをクラウドに移行していた 500 社以上の企業を調査し、コンテナ、サーバーレス、マネージド分析、マネージドデータの 4 つの技術的モダナイゼーション戦略に関連する価値を理解しました。

クラウド運用モデルジャーニー全体を通して、移行とモダナイゼーションの両方の側面をカバーできる対策を選択することが重要であり、進行状況を追跡し、ジャーニー全体でデータを比較し、もちろん修正の結果を確認できます。

結論

クラウド運用モデルは、1 つ以上のクラウド環境を構築、成熟、最適化するために必要な機能のコレクションです。IT 組織が全体的なビジネス目標と整合し、組織に価値を提供することを確実にするには、考慮され管理された方法で能力を構築することが重要です。

この戦略ドキュメントでは、クラウド運用モデルを構築する方法に関するガイダンスと、開発の各段階に関する推奨事項について説明しました。これらの推奨事項を次のリストにまとめ、独自のクラウド運用モデルの開発と実装に必要なアクションを実行できるようにしました。

1. 顧客中心のアプローチを使用して、ビジョンドキュメントを定義または作成します。
2. ビジョンに接続し、目的の宛先に到達するために必要な手順の概要を示すロードマップを作成します。
3. 組織のトポロジを確認して文書化し、関係するチームや変更点を理解します。
4. ロードマップとトポロジの演習で特定された変更を推進するメカニズムを開発します。
5. メカニズムを使用し、変更が必要であると特定した機能全体で成熟度を段階的に増やします。
6. 進捗状況を測定および追跡するためのメトリクスを確立し、必要に応じて修正します。

寄稿者

本ドキュメントの寄稿者は次のとおりです。

- David™、 AWS プリンシパルオペレーション変換コンサルタント、Professional Services
- Russell Easter、 AWS Professional Services、Principal Advisory Consultant
- Brian Quinn、オペレーショントランスフォーメーション、シニアプラクティスマネージャー、AWS プロフェッショナルサービス

詳細情報

詳細については、次のリソースを参照してください。

AWS リソース：

- 9 「停止したクラウド変換プログラムを回避するためのベストプラクティス」(Eric Tachibana、AWS re:Invent 2015 プレゼンテーション)
- AWS クラウド導入フレームワーク (AWS CAF) 3.0
- AWS クラウド導入フレームワーク: 人材視点 — 変革リーダーシップセクション
- AWS Well-Architected フレームワーク: 運用上の優秀性の柱 — 運用モデル 2 by 2 表現セクション
- Tenets: super™ decision-making (Phil Le-Brun on the AWS Cloud Enterprise Strategy Blog、2023 年 6 月 1 日)
- 逆算: イノベーションに対する Amazon のアプローチ (Richard Halkett と Ray™ Davis による、AWS re:Invent 2020 年プレゼンテーション)

その他のリソース：

- 25 Amazing Cloud Adoption Statistics [2023]: Cloud Migration, Computing, and More (Jack Flynn、Zippia.com、2023 年 6 月 22 日)
- Werner Vogels との会話: Amazon テクノロジープラットフォームから学ぶ (ACM Queue、Vol. 4、問題 4、2006 年 6 月 30 日)
- Cloud Modernization のビジネス価値 (2022 年 1 月、既知)
- Conway's law (Martin Fowler、martinfowler.com、2022 年 10 月 20 日)
- "" 用語集: 運用モデル (=" Research)
- Predicts 2023: コラボレーション、自動化、オーケストレーションにより、経済状況下でのコストと価値を最適化 (2022 年 11 月 1 日、"" Research)
- Amazon Web Services への移行のビジネス価値 (2022 年 2 月、Richard Pastore、Michael Fuller、Justin Gillespie による)
- バランス型スコア (BSC) とは、ビジネスでどのように使用されますか？ (2023 年 3 月 10 日、インベロペディア州エバン・ターバーによる)

ドキュメント履歴

以下の表は、本ガイドの重要な変更点について説明したものです。今後の更新に関する通知を受け取る場合は、RSS フィード をサブスクライブできます。

変更	説明	日付
初版発行	—	2023 年 8 月 11 日

AWS 規範ガイダンスの用語集

以下は、 AWS 規範ガイダンスが提供する戦略、ガイド、パターンで一般的に使用される用語です。エントリを提案するには、用語集の最後のフィードバックの提供リンクを使用します。

数字

7 Rs

アプリケーションをクラウドに移行するための 7 つの一般的な移行戦略。これらの戦略は、ガートナーが 2011 年に特定した 5 Rs に基づいて構築され、以下で構成されています。

- リファクタリング/アーキテクチャの再設計 — クラウドネイティブ特徴を最大限に活用して、俊敏性、パフォーマンス、スケーラビリティを向上させ、アプリケーションを移動させ、アーキテクチャを変更します。これには、通常、オペレーティングシステムとデータベースの移植が含まれます。例: オンプレミスの Oracle データベースを Amazon Aurora PostgreSQL 互換エディションに移行します。
- リプラットフォーム (リフトアンドリシェイプ) — アプリケーションをクラウドに移行し、クラウド機能を活用するための最適化レベルを導入します。例: オンプレミスの Oracle データベースを の Oracle 用 Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) に移行します AWS クラウド。
- 再購入 (ドロップアンドショップ) — 通常、従来のライセンスから SaaS モデルに移行して、別の製品に切り替えます。例: カスタマーリレーションシップ管理 (CRM) システムを Salesforce.com に移行します。
- リホスト (リフトアンドシフト) — クラウド機能を活用するための変更を加えずに、アプリケーションをクラウドに移行します。例: オンプレミスの Oracle データベースを の EC2 インスタンス上の Oracle に移行します AWS クラウド。
- 再配置 (ハイパーバイザーレベルのリフトアンドシフト) – 新しいハードウェアを購入したり、アプリケーションを書き換えたり、既存の運用を変更したりすることなく、インフラストラクチャをクラウドに移行できます。オンプレミスプラットフォームから同じプラットフォームのクラウドサービスにサーバーを移行します。例: Microsoft Hyper-Vアプリケーションを に移行します AWS。
- 保持 (再アクセス) — アプリケーションをお客様のソース環境で保持します。これには、主要なリファクタリングを必要とするアプリケーションや、お客様がその作業を後日まで延期したいアプリケーション、およびそれらを移行するためのビジネス上の正当性がないため、お客様が保持するレガシーアプリケーションなどがあります。

- 使用停止 — お客様のソース環境で不要になったアプリケーションを停止または削除します。

A

ABAC

「属性ベースのアクセスコントロール」を参照してください。

抽象化されたサービス

「 マネージドサービス」を参照してください。

ACID

アトミック性、一貫性、分離性、耐久性を参照してください。

アクティブ - アクティブ移行

(双方向レプリケーションツールまたは二重書き込み操作を使用して) ソースデータベースとターゲットデータベースを同期させ、移行中に両方のデータベースが接続アプリケーションからのトランザクションを処理するデータベース移行方法。この方法では、1 回限りのカットオーバーの必要がなく、管理された小規模なバッチで移行できます。より柔軟ですが、アクティブ/パッシブ移行よりも多くの作業が必要です。

アクティブ - パッシブ移行

ソースデータベースとターゲットデータベースを同期させながら、データがターゲットデータベースにレプリケートされている間、接続しているアプリケーションからのトランザクションをソースデータベースのみで処理するデータベース移行の方法。移行中、ターゲットデータベースはトランザクションを受け付けません。

集計関数

行のグループで動作し、グループの単一の戻り値を計算する SQL 関数。集計関数の例としては、 `SUM`や などがあります`MAX`。

AI

「人工知能」を参照してください。

AIOps

「人工知能オペレーション」を参照してください。

匿名化

データセット内の個人情報を完全に削除するプロセス。匿名化は個人のプライバシー保護に役立ちます。匿名化されたデータは、もはや個人データとは見なされません。

アンチパターン

繰り返し起こる問題に対して頻繁に用いられる解決策で、その解決策が逆効果であったり、効果がなかったり、代替案よりも効果が低かったりするもの。

アプリケーションコントロール

マルウェアからシステムを保護するために、承認されたアプリケーションのみを使用できるようにするセキュリティアプローチ。

アプリケーションポートフォリオ

アプリケーションの構築と維持にかかるコスト、およびそのビジネス価値を含む、組織が使用する各アプリケーションに関する詳細情報の集まり。この情報は、ポートフォリオの検出と分析プロセス の需要要素であり、移行、モダナイズ、最適化するアプリケーションを特定し、優先順位を付けるのに役立ちます。

人工知能 (AI)

コンピューティングテクノロジーを使用し、学習、問題の解決、パターンの認識など、通常は人間に関連づけられる認知機能の実行に特化したコンピュータサイエンスの分野。詳細については、「人工知能 (AI) とは何ですか?」を参照してください。

AI オペレーション (AIOps)

機械学習技術を使用して運用上の問題を解決し、運用上のインシデントと人の介入を減らし、サービス品質を向上させるプロセス。 AWS 移行戦略での AIOps の使用方法については、オペレーション統合ガイド を参照してください。

非対称暗号化

暗号化用のパブリックキーと復号用のプライベートキーから成る 1 組のキーを使用した、暗号化のアルゴリズム。パブリックキーは復号には使用されないため共有しても問題ありませんが、プライベートキーの利用は厳しく制限する必要があります。

原子性、一貫性、分離性、耐久性 (ACID)

エラー、停電、その他の問題が発生した場合でも、データベースのデータ有効性と運用上の信頼性を保証する一連のソフトウェアプロパティ。

属性ベースのアクセス制御 (ABAC)

部署、役職、チーム名など、ユーザーの属性に基づいてアクセス許可をきめ細かく設定する方法。詳細については、 AWS Identity and Access Management (IAM) ドキュメントの「 の ABAC AWS」を参照してください。

信頼できるデータソース

最も信頼性のある情報源とされるデータのプライマリーバージョンを保存する場所。匿名化、編集、仮名化など、データを処理または変更する目的で、信頼できるデータソースから他の場所にデータをコピーすることができます。

アベイラビリティーゾーン

他のアベイラビリティーゾーンの障害から AWS リージョン 隔離され、同じリージョン内の他のアベイラビリティーゾーンへの低コストで低レイテンシーのネットワーク接続を提供する 内の別の場所。

AWS クラウド導入フレームワーク (AWS CAF)

組織がクラウドへの移行を成功させるための効率的で効果的な計画を立て AWS るための、 のガイドラインとベストプラクティスのフレームワークです。 AWS CAF は、ビジネス、人材、ガバナンス、プラットフォーム、セキュリティ、運用という 6 つの重点分野にガイダンスを整理しています。ビジネス、人材、ガバナンスの観点では、ビジネススキルとプロセスに重点を置き、プラットフォーム、セキュリティ、オペレーションの視点は技術的なスキルとプロセスに焦点を当てています。例えば、人材の観点では、人事 (HR)、人材派遣機能、および人材管理を扱うステークホルダーを対象としています。この観点から、 AWS CAF は、クラウド導入を成功させるための組織の準備に役立つ人材開発、トレーニング、コミュニケーションのガイダンスを提供します。詳細については、AWS CAF ウェブサイト と AWS CAF のホワイトペーパー を参照してください。

AWS ワークロード認定フレームワーク (AWS WQF)

データベース移行ワークロードを評価し、移行戦略を推奨し、作業見積もりを提供するツール。 AWS WQF は AWS Schema Conversion Tool （ AWS SCT) に含まれています。データベーススキーマとコードオブジェクト、アプリケーションコード、依存関係、およびパフォーマンス特性を分析し、評価レポートを提供します。

B

不正なボット

個人や組織を混乱させたり、損害を与えたりすることを意図したボット。

BCP

「事業継続計画」を参照してください。

動作グラフ

リソースの動作とインタラクションを経時的に示した、一元的なインタラクティブビュー。Amazon Detective の動作グラフを使用すると、失敗したログオンの試行、不審な API 呼び出し、その他同様のアクションを調べることができます。詳細については、Detective ドキュメントのData in a behavior graphを参照してください。

ビッグエンディアンシステム

最上位バイトを最初に格納するシステム。エンディアン性も参照してください。

二項分類

バイナリ結果 (2 つの可能なクラスのうちの 1 つ) を予測するプロセス。例えば、お客様の機械学習モデルで「この E メールはスパムですか、それともスパムではありませんか」などの問題を予測する必要があるかもしれません。または「この製品は書籍ですか、車ですか」などの問題を予測する必要があるかもしれません。

ブルームフィルター

要素がセットのメンバーであるかどうかをテストするために使用される、確率的でメモリ効率の高いデータ構造。

ブルー/グリーンデプロイ

2 つの異なる同一の環境を作成するデプロイ戦略。現在のアプリケーションバージョンを 1 つの環境 (青) で実行し、新しいアプリケーションバージョンを別の環境 (緑) で実行します。この戦略は、最小限の影響で迅速にロールバックするのに役立ちます。

ボット

インターネット経由で自動タスクを実行し、人間のアクティビティややり取りをシミュレートするソフトウェアアプリケーション。インターネット上の情報のインデックスを作成するウェブクローラーなど、一部のボットは有用または有益です。悪質なボットと呼ばれる他のボットの中には、個人や組織を混乱させたり、損害を与えたりすることを意図したものもあります。

ボットネット

マルウェアに感染し、ボットハーダーまたはボットオペレーターとして知られる 1 人の当事者が管理しているボットのネットワーク。ボットは、ボットとその影響をスケールするための最もよく知られているメカニズムです。

ブランチ

コードリポジトリに含まれる領域。リポジトリに最初に作成するブランチは、メインブランチといいます。既存のブランチから新しいブランチを作成し、その新しいブランチで機能を開発したり、バグを修正したりできます。機能を構築するために作成するブランチは、通常、機能ブランチと呼ばれます。機能をリリースする準備ができたら、機能ブランチをメインブランチに統合します。詳細については、「ブランチの概要」(GitHub ドキュメント) を参照してください。

ブレークグラスアクセス

例外的な状況では、承認されたプロセスを通じて、ユーザーが AWS アカウント 通常アクセス許可を持たない にすばやくアクセスできるようにします。詳細については、 Well-Architected ガイダンスのブレークグラス手順の実装インジケータ AWS を参照してください。

ブラウンフィールド戦略

環境の既存インフラストラクチャ。システムアーキテクチャにブラウンフィールド戦略を導入する場合、現在のシステムとインフラストラクチャの制約に基づいてアーキテクチャを設計します。既存のインフラストラクチャを拡張している場合は、ブラウンフィールド戦略とグリーンフィールド戦略を融合させることもできます。

バッファキャッシュ

アクセス頻度が最も高いデータが保存されるメモリ領域。

ビジネス能力

価値を生み出すためにビジネスが行うこと (営業、カスタマーサービス、マーケティングなど)。マイクロサービスのアーキテクチャと開発の決定は、ビジネス能力によって推進できます。詳細については、ホワイトペーパー AWSでのコンテナ化されたマイクロサービスの実行 の ビジネス機能を中心に組織化 セクションを参照してください。

ビジネス継続性計画 (BCP)

大規模移行など、中断を伴うイベントが運用に与える潜在的な影響に対処し、ビジネスを迅速に再開できるようにする計画。

C

CAF

AWS 「クラウド導入フレームワーク」を参照してください。

Canary デプロイ

エンドユーザーへのバージョンのスローリリースと増分リリース。確信が持てば、新しいバージョンをデプロイし、現在のバージョン全体を置き換えます。

CCoE

「Cloud Center of Excellence」を参照してください。

CDC

「データキャプチャの変更」を参照してください。

変更データキャプチャ (CDC)

データソース (データベーステーブルなど) の変更を追跡し、その変更に関するメタデータを記録するプロセス。CDC は、ターゲットシステムでの変更を監査またはレプリケートして同期を維持するなど、さまざまな目的に使用できます。

カオスエンジニアリング

障害や破壊的なイベントを意図的に導入して、システムの耐障害性をテストします。AWS Fault Injection Service（AWS FIS）を使用して、 AWS ワークロードにストレスを与え、その応答を評価する実験を実行できます。

CI/CD

継続的インテグレーションと継続的デリバリーを参照してください。

分類

予測を生成するのに役立つ分類プロセス。分類問題の機械学習モデルは、離散値を予測します。離散値は、常に互いに区別されます。例えば、モデルがイメージ内に車があるかどうかを評価する必要がある場合があります。

クライアント側の暗号化

ターゲットがデータ AWS のサービス を受信する前のローカルでのデータの暗号化。

Cloud Center of Excellence (CCoE)

クラウドのベストプラクティスの作成、リソースの移動、移行のタイムラインの確立、大規模変革を通じて組織をリードするなど、組織全体のクラウド導入の取り組みを推進する学際的なチーム。詳細については、 AWS クラウド エンタープライズ戦略ブログの CCoE 投稿を参照してください。

クラウドコンピューティング

リモートデータストレージと IoT デバイス管理に通常使用されるクラウドテクノロジー。クラウドコンピューティングは、一般的にエッジコンピューティングテクノロジーに接続されています。

クラウド運用モデル

IT 組織において、1 つ以上のクラウド環境を構築、成熟、最適化するために使用される運用モデル。詳細については、「クラウド運用モデルの構築」 を参照してください。

導入のクラウドステージ

組織が に移行するときに通常実行する 4 つのフェーズ AWS クラウド：

- プロジェクト — 概念実証と学習を目的として、クラウド関連のプロジェクトをいくつか実行する
- 基礎固め — お客様のクラウドの導入を拡大するための基礎的な投資 (ランディングゾーンの作成、CCoE の定義、運用モデルの確立など)
- 移行 — 個々のアプリケーションの移行
- 再発明 — 製品とサービスの最適化、クラウドでのイノベーション

これらのステージは、 AWS クラウド エンタープライズ戦略ブログのブログ記事「クラウドファーストへのジャーニー」と「導入のステージ」で Stephen Orban によって定義されました。移行戦略との関連性については、 AWS 「移行準備ガイド」を参照してください。

CMDB

「設定管理データベース」を参照してください。

コードリポジトリ

ソースコードやその他の資産 (ドキュメント、サンプル、スクリプトなど) が保存され、バージョン管理プロセスを通じて更新される場所。一般的なクラウドリポジトリには、 GitHubまたは が含まれますBitbucket Cloud。コードの各バージョンはブランチと呼ばれます。マイクロサービスの構造では、各リポジトリは 1 つの機能専用です。1 つの CI/CD パイプラインで複数のリポジトリを使用できます。

コールドキャッシュ

空である、または、かなり空きがある、もしくは、古いデータや無関係なデータが含まれているバッファキャッシュ。データベースインスタンスはメインメモリまたはディスクから読み取る必要があり、バッファキャッシュから読み取るよりも時間がかかるため、パフォーマンスに影響します。

コールドデータ

めったにアクセスされず、通常は過去のデータです。この種類のデータをクエリする場合、通常は低速なクエリでも問題ありません。このデータを低パフォーマンスで安価なストレージ階層またはクラスに移動すると、コストを削減することができます。

コンピュータビジョン (CV)

機械学習を使用してデジタルイメージやビデオなどのビジュアル形式から情報を分析および抽出する AI の分野。例えば、Amazon SageMaker AI は CV 用の画像処理アルゴリズムを提供します。

設定ドリフト

ワークロードの場合、設定が想定状態から変化します。これにより、ワークロードが非準拠になる可能性があり、通常は段階的かつ意図的ではありません。

構成管理データベース (CMDB)

データベースとその IT 環境 (ハードウェアとソフトウェアの両方のコンポーネントとその設定を含む) に関する情報を保存、管理するリポジトリ。通常、CMDB のデータは、移行のポートフォリオの検出と分析の段階で使用します。

コンフォーマンスパック

コンプライアンスチェックとセキュリティチェックをカスタマイズするためにアセンブルできる AWS Config ルールと修復アクションのコレクション。YAML テンプレートを使用して、コンフォーマンスパックを AWS アカウント および リージョンの単一のエンティティとしてデプロイすることも、組織全体にデプロイすることもできます。詳細については、 AWS Config ドキュメントの「コンフォーマンスパック」を参照してください。

継続的インテグレーションと継続的デリバリー (CI/CD)

ソフトウェアリリースプロセスのソース、ビルド、テスト、ステージング、本番の各ステージを自動化するプロセス。CI/CD は一般的にパイプラインと呼ばれます。プロセスの自動化、生産性の向上、コード品質の向上、配信の加速化を可能にします。詳細については、「継続的デリバ

リーの利点」を参照してください。CD は継続的デプロイ (Continuous Deployment) の略語でもあります。詳細については「継続的デリバリーと継続的なデプロイ」を参照してください。

CV

「コンピュータビジョン」を参照してください。

D

保管中のデータ

ストレージ内にあるデータなど、常に自社のネットワーク内にあるデータ。

データ分類

ネットワーク内のデータを重要度と機密性に基づいて識別、分類するプロセス。データに適した保護および保持のコントロールを判断する際に役立つため、あらゆるサイバーセキュリティのリスク管理戦略において重要な要素です。データ分類は、 AWS Well-Architected フレームワークのセキュリティの柱のコンポーネントです。詳細については、データ分類を参照してください。

データドリフト

実稼働データと ML モデルのトレーニングに使用されたデータとの間に有意な差異が生じたり、入力データが時間の経過と共に有意に変化したりすることです。データドリフトは、ML モデル予測の全体的な品質、精度、公平性を低下させる可能性があります。

転送中のデータ

ネットワーク内 (ネットワークリソース間など) を活発に移動するデータ。

データメッシュ

一元管理とガバナンスを備えた分散型の分散型データ所有権を提供するアーキテクチャフレームワーク。

データ最小化

厳密に必要なデータのみを収集し、処理するという原則。でデータ最小化を実践 AWS クラウドすることで、プライバシーリスク、コスト、分析のカーボンフットプリントを削減できます。

データ境界

AWS 環境内の一連の予防ガードレール。信頼できる ID のみが、予想されるネットワークから信頼できるリソースにアクセスできるようにします。詳細については、「 でのデータ境界の構築 AWS」を参照してください。

データの前処理

raw データをお客様の機械学習モデルで簡単に解析できる形式に変換すること。データの前処理とは、特定の列または行を削除して、欠落している、矛盾している、または重複する値に対処することを意味します。

データ出所

データの生成、送信、保存の方法など、データのライフサイクル全体を通じてデータの出所と履歴を追跡するプロセス。

データ件名

データを収集、処理している個人。

データウェアハウス

分析などのビジネスインテリジェンスをサポートするデータ管理システム。データウェアハウスには通常、大量の履歴データが含まれており、通常はクエリや分析に使用されます。

データベース定義言語 (DDL)

データベース内のテーブルやオブジェクトの構造を作成または変更するためのステートメントまたはコマンド。

データベース操作言語 (DML)

データベース内の情報を変更 (挿入、更新、削除) するためのステートメントまたはコマンド。

DDL

「データベース定義言語」を参照してください。

ディープアンサンブル

予測のために複数の深層学習モデルを組み合わせる。ディープアンサンブルを使用して、より正確な予測を取得したり、予測の不確実性を推定したりできます。

ディープラーニング

人工ニューラルネットワークの複数層を使用して、入力データと対象のターゲット変数の間のマッピングを識別する機械学習サブフィールド。

多層防御

一連のセキュリティメカニズムとコントロールをコンピュータネットワーク全体に層状に重ねて、ネットワークとその内部にあるデータの機密性、整合性、可用性を保護する情報セキュリ

ティの手法。この戦略を採用するときは AWS、 AWS Organizations 構造の異なるレイヤーに複数のコントロールを追加して、リソースの安全性を確保します。たとえば、多層防御アプローチでは、多要素認証、ネットワークセグメンテーション、暗号化を組み合わせることができます。

委任管理者

では AWS Organizations、互換性のあるサービスが AWS メンバーアカウントを登録して組織のアカウントを管理し、そのサービスのアクセス許可を管理できます。このアカウントを、そのサービスの委任管理者と呼びます。詳細、および互換性のあるサービスの一覧は、 AWS Organizations ドキュメントのAWS Organizationsで使用できるサービスを参照してください。

デプロイ

アプリケーション、新機能、コードの修正をターゲットの環境で利用できるようにするプロセス。デプロイでは、コードベースに変更を施した後、アプリケーションの環境でそのコードベースを構築して実行します。

開発環境

「環境」を参照してください。

検出管理

イベントが発生したときに、検出、ログ記録、警告を行うように設計されたセキュリティコントロール。これらのコントロールは副次的な防衛手段であり、実行中の予防的コントロールをすり抜けたセキュリティイベントをユーザーに警告します。詳細については、Implementing security controls on AWSのDetective controlsを参照してください。

開発バリューストリームマッピング (DVSM)

ソフトウェア開発ライフサイクルのスピードと品質に悪影響を及ぼす制約を特定し、優先順位を付けるために使用されるプロセス。DVSM は、もともとリーンマニュファクチャリング・プラクティスのために設計されたバリューストリームマッピング・プロセスを拡張したものです。ソフトウェア開発プロセスを通じて価値を創造し、動かすために必要なステップとチームに焦点を当てています。

デジタルツイン

建物、工場、産業機器、生産ラインなど、現実世界のシステムを仮想的に表現したものです。デジタルツインは、予知保全、リモートモニタリング、生産最適化をサポートします。

ディメンションテーブル

スタースキーマでは、ファクトテーブル内の量的データに関するデータ属性を含む小さなテーブル。ディメンションテーブル属性は通常、テキストフィールドまたはテキストのように動作する

離散数値です。これらの属性は、クエリの制約、フィルタリング、結果セットのラベル付けに一般的に使用されます。

ディザスタ

ワークロードまたはシステムが、導入されている主要な場所でのビジネス目標の達成を妨げるイベント。これらのイベントは、自然災害、技術的障害、または意図しない設定ミスやマルウェア攻撃などの人間の行動の結果である場合があります。

ディザスタリカバリ (DR)

災害によるダウンタイムとデータ損失を最小限に抑えるために使用する戦略とプロセス。詳細については、 AWS Well-Architected フレームワークの「 でのワークロードのディザスタリカバリ AWS: クラウドでのリカバリ」を参照してください。

DML

「データベース操作言語」を参照してください。

ドメイン駆動型設計

各コンポーネントが提供している変化を続けるドメイン、またはコアビジネス目標にコンポーネントを接続して、複雑なソフトウェアシステムを開発するアプローチ。この概念は、エリック・エヴァンスの著書、Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software (ドメイン駆動設計:ソフトウェアの中心における複雑さへの取り組み) で紹介されています (ボストン: Addison-Wesley Professional、2003)。strangler fig パターンでドメイン駆動型設計を使用する方法の詳細については、コンテナと Amazon API Gateway を使用して、従来の Microsoft ASP.NET (ASMX) ウェブサービスを段階的にモダナイズ を参照してください。

DR

「ディザスタリカバリ」を参照してください。

ドリフト検出

ベースライン設定からの偏差を追跡します。たとえば、 AWS CloudFormation を使用してシステムリソースのドリフトを検出したり、 を使用して AWS Control Tower 、ガバナンス要件への準拠に影響するランディングゾーンの変更を検出したりできます。

DVSM

「開発値ストリームマッピング」を参照してください。

E

EDA

「探索的データ分析」を参照してください。

EDI

「電子データ交換」を参照してください。

エッジコンピューティング

IoT ネットワークのエッジにあるスマートデバイスの計算能力を高めるテクノロジー。クラウドコンピューティングと比較すると、エッジコンピューティングは通信レイテンシーを短縮し、応答時間を短縮できます。

電子データ交換 (EDI)

組織間のビジネスドキュメントの自動交換。詳細については、「電子データ交換とは」を参照してください。

暗号化

人間が読み取り可能なプレーンテキストデータを暗号文に変換するコンピューティングプロセス。

暗号化キー

暗号化アルゴリズムが生成した、ランダム化されたビットからなる暗号文字列。キーの長さは決まっておらず、各キーは予測できないように、一意になるように設計されています。

エンディアン

コンピュータメモリにバイトが格納される順序。ビッグエンディアンシステムでは、最上位バイトが最初に格納されます。リトルエンディアンシステムでは、最下位バイトが最初に格納されます。

エンドポイント

「サービスエンドポイント」を参照してください。

エンドポイントサービス

仮想プライベートクラウド (VPC) 内でホストして、他のユーザーと共有できるサービス。を使用してエンドポイントサービスを作成し AWS PrivateLink 、他の AWS アカウント または AWS Identity and Access Management (IAM) プリンシパルにアクセス許可を付与できます。これら

のアカウントまたはプリンシパルは、インターフェイス VPC エンドポイントを作成することで、エンドポイントサービスにプライベートに接続できます。詳細については、Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) ドキュメントの「エンドポイントサービスを作成する」を参照してください。

エンタープライズリソースプランニング (ERP)

エンタープライズの主要なビジネスプロセス (会計、MES、プロジェクト管理など) を自動化および管理するシステム。

エンベロープ暗号化

暗号化キーを、別の暗号化キーを使用して暗号化するプロセス。詳細については、 AWS Key Management Service （ AWS KMS) ドキュメントの「エンベロープ暗号化」を参照してください。

環境

実行中のアプリケーションのインスタンス。クラウドコンピューティングにおける一般的な環境の種類は以下のとおりです。

- 開発環境 — アプリケーションのメンテナンスを担当するコアチームのみが使用できる、実行中のアプリケーションのインスタンス。開発環境は、上位の環境に昇格させる変更をテストするときに使用します。このタイプの環境は、テスト環境と呼ばれることもあります。
- 下位環境 — 初期ビルドやテストに使用される環境など、アプリケーションのすべての開発環境。
- 本番環境 — エンドユーザーがアクセスできる、実行中のアプリケーションのインスタンス。CI/CD パイプラインでは、本番環境が最後のデプロイ環境になります。
- 上位環境 — コア開発チーム以外のユーザーがアクセスできるすべての環境。これには、本番環境、本番前環境、ユーザー承認テスト環境などが含まれます。

エピック

アジャイル方法論で、お客様の作業の整理と優先順位付けに役立つ機能カテゴリ。エピックでは、要件と実装タスクの概要についてハイレベルな説明を提供します。例えば、 AWS CAF セキュリティエピックには、ID とアクセスの管理、検出コントロール、インフラストラクチャセキュリティ、データ保護、インシデント対応が含まれます。 AWS 移行戦略のエピックの詳細については、プログラム実装ガイド を参照してください。

ERP

「エンタープライズリソース計画」を参照してください。

探索的データ分析 (EDA)

データセットを分析してその主な特性を理解するプロセス。お客様は、データを収集または集計してから、パターンの検出、異常の検出、および前提条件のチェックのための初期調査を実行します。EDA は、統計の概要を計算し、データの可視化を作成することによって実行されます。

F

ファクトテーブル

星スキーマの中央テーブル。事業運営に関する量的データを保存します。通常、ファクトテーブルには、メジャーを含む列とディメンションテーブルへの外部キーを含む列の 2 つのタイプの列が含まれます。

フェイルファスト

開発ライフサイクルを短縮するために頻繁で段階的なテストを使用する哲学。これはアジャイルアプローチの重要な部分です。

障害分離の境界

では AWS クラウド、アベイラビリティーゾーン AWS リージョン、コントロールプレーン、データプレーンなどの境界で、障害の影響を制限し、ワークロードの耐障害性を向上させるのに役立ちます。詳細については、AWS 「障害分離境界」を参照してください。

機能ブランチ

「ブランチ」を参照してください。

特徴量

お客様が予測に使用する入力データ。例えば、製造コンテキストでは、特徴量は製造ラインから定期的にキャプチャされるイメージの可能性もあります。

特徴量重要度

モデルの予測に対する特徴量の重要性。これは通常、Shapley Additive Deskonations (SHAP) や積分勾配など、さまざまな手法で計算できる数値スコアで表されます。詳細については、「 を使用した機械学習モデルの解釈可能性 AWS」を参照してください。

機能変換

追加のソースによるデータのエンリッチ化、値のスケーリング、単一のデータフィールドからの複数の情報セットの抽出など、機械学習プロセスのデータを最適化すること。これにより、機械

学習モデルはデータの恩恵を受けることができます。例えば、「2021-05-27 00:15:37」の日付を「2021 年」、「5 月」、「木」、「15」に分解すると、学習アルゴリズムがさまざまなデータコンポーネントに関連する微妙に異なるパターンを学習するのに役立ちます。

数ショットプロンプト

同様のタスクの実行を求める前に、タスクと必要な出力を示す少数の例を LLM に提供します。この手法は、プロンプトに埋め込まれた例 (ショット) からモデルが学習するコンテキスト内学習のアプリケーションです。少数ショットプロンプトは、特定のフォーマット、推論、またはドメインの知識を必要とするタスクに効果的です。「ゼロショットプロンプト」も参照してください。

FGAC

「きめ細かなアクセスコントロール」を参照してください。

きめ細かなアクセス制御 (FGAC)

複数の条件を使用してアクセス要求を許可または拒否すること。

フラッシュカット移行

段階的なアプローチを使用する代わりに、変更データキャプチャによる継続的なデータレプリケーションを使用して、可能な限り短時間でデータを移行するデータベース移行方法。目的はダウンタイムを最小限に抑えることです。

FM

「基盤モデル」を参照してください。

基盤モデル (FM)

一般化データとラベル付けされていないデータの大規模なデータセットでトレーニングされている大規模な深層学習ニューラルネットワーク。FMs は、言語の理解、テキストと画像の生成、自然言語の会話など、さまざまな一般的なタスクを実行できます。詳細については、「基盤モデルとは」を参照してください。

G

生成 AI

大量のデータでトレーニングされ、シンプルなテキストプロンプトを使用してイメージ、動画、テキスト、オーディオなどの新しいコンテンツやアーティファクトを作成できる AI モデルのサブセット。詳細については、「生成 AI とは」を参照してください。

ジオブロッキング

地理的制限を参照してください。

地理的制限 (ジオブロッキング)

特定の国のユーザーがコンテンツ配信にアクセスできないようにするための、Amazon CloudFront のオプション。アクセスを許可する国と禁止する国は、許可リストまたは禁止リストを使って指定します。詳細については、CloudFront ドキュメントのコンテンツの地理的ディストリビューションの制限を参照してください。

Gitflow ワークフロー

下位環境と上位環境が、ソースコードリポジトリでそれぞれ異なるブランチを使用する方法。Gitflow ワークフローはレガシーと見なされ、トランクベースのワークフローはモダンで推奨されるアプローチです。

ゴールデンイメージ

そのシステムまたはソフトウェアの新しいインスタンスをデプロイするためのテンプレートとして使用されるシステムまたはソフトウェアのスナップショット。例えば、製造では、ゴールデンイメージを使用して複数のデバイスにソフトウェアをプロビジョニングし、デバイス製造オペレーションの速度、スケーラビリティ、生産性を向上させることができます。

グリーンフィールド戦略

新しい環境に既存のインフラストラクチャが存在しないこと。システムアーキテクチャにグリーンフィールド戦略を導入する場合、既存のインフラストラクチャ (別名ブラウンフィールド) との互換性の制約を受けることなく、あらゆる新しいテクノロジーを選択できます。既存のインフラストラクチャを拡張している場合は、ブラウンフィールド戦略とグリーンフィールド戦略を融合させることもできます。

ガードレール

組織単位 (OU) 全般のリソース、ポリシー、コンプライアンスを管理するのに役立つ概略的なルール。予防ガードレールは、コンプライアンス基準に一致するようにポリシーを実施します。これらは、サービスコントロールポリシーと IAM アクセス許可の境界を使用して実装されます。検出ガードレールは、ポリシー違反やコンプライアンス上の問題を検出し、修復のためのアラートを発信します。これらは AWS Config、、Amazon GuardDuty AWS Security Hub、、 AWS Trusted Advisor Amazon Inspector、およびカスタム AWS Lambda チェックを使用して実装されます。

H

HA

「高可用性」を参照してください。

異種混在データベースの移行

別のデータベースエンジンを使用するターゲットデータベースへお客様の出典データベースの移行 (例えば、Oracle から Amazon Aurora)。異種間移行は通常、アーキテクチャの再設計作業の一部であり、スキーマの変換は複雑なタスクになる可能性があります。AWS は、スキーマの変換に役立つ AWS SCTを提供します。

ハイアベイラビリティ (HA)

課題や災害が発生した場合に、介入なしにワークロードを継続的に運用できること。HA システムは、自動的にフェイルオーバーし、一貫して高品質のパフォーマンスを提供し、パフォーマンスへの影響を最小限に抑えながらさまざまな負荷や障害を処理するように設計されています。

ヒストリアンのモダナイゼーション

製造業のニーズによりよく応えるために、オペレーションテクノロジー (OT) システムをモダナイズし、アップグレードするためのアプローチ。ヒストリアンは、工場内のさまざまなソースからデータを収集して保存するために使用されるデータベースの一種です。

ホールドアウトデータ

機械学習モデルのトレーニングに使用されるデータセットから保留される、ラベル付きの履歴データの一部。モデル予測をホールドアウトデータと比較することで、ホールドアウトデータを使用してモデルのパフォーマンスを評価できます。

同種データベースの移行

お客様の出典データベースを、同じデータベースエンジンを共有するターゲットデータベース (Microsoft SQL Server から Amazon RDS for SQL Server など) に移行する。同種間移行は、通常、リホストまたはリプラットフォーム化の作業の一部です。ネイティブデータベースユーティリティを使用して、スキーマを移行できます。

ホットデータ

リアルタイムデータや最近の翻訳データなど、頻繁にアクセスされるデータ。通常、このデータには高速なクエリ応答を提供する高性能なストレージ階層またはクラスが必要です。

ホットフィックス

本番環境の重大な問題を修正するために緊急で配布されるプログラム。緊急性が高いため、通常の DevOps のリリースワークフローからは外れた形で実施されます。

ハイパーケア期間

カットオーバー直後、移行したアプリケーションを移行チームがクラウドで管理、監視して問題に対処する期間。通常、この期間は 1 ~ 4 日です。ハイパーケア期間が終了すると、アプリケーションに対する責任は一般的に移行チームからクラウドオペレーションチームに移ります。

I

IaC

「Infrastructure as Code」を参照してください。

ID ベースのポリシー

AWS クラウド 環境内のアクセス許可を定義する 1 つ以上の IAM プリンシパルにアタッチされたポリシー。

アイドル状態のアプリケーション

90 日間の平均的な CPU およびメモリ使用率が 5 ~ 20% のアプリケーション。移行プロジェクトでは、これらのアプリケーションを廃止するか、オンプレミスに保持するのが一般的です。

IIoT

「産業用モノのインターネット」を参照してください。

イミュータブルインフラストラクチャ

既存のインフラストラクチャを更新、パッチ適用、または変更する代わりに、本番環境のワークロード用に新しいインフラストラクチャをデプロイするモデル。イミュータブルインフラストラクチャは、本質的にミュータブルインフラストラクチャよりも一貫性、信頼性、予測性が高くなります。詳細については、 AWS 「 Well-Architected フレームワーク」の「イミュータブルインフラストラクチャを使用したデプロイ」のベストプラクティスを参照してください。

インバウンド (受信) VPC

AWS マルチアカウントアーキテクチャでは、アプリケーションの外部からネットワーク接続を受け入れ、検査し、ルーティングする VPC。AWS Security Reference Architecture では、アプリ

ケーションとより広範なインターネット間の双方向のインターフェイスを保護するために、インバウンド、アウトバウンド、インスペクションの各 VPC を使用してネットワークアカウントを設定することを推奨しています。

増分移行

アプリケーションを 1 回ですべてカットオーバーするのではなく、小さい要素に分けて移行するカットオーバー戦略。例えば、最初は少数のマイクロサービスまたはユーザーのみを新しいシステムに移行する場合があります。すべてが正常に機能することを確認できたら、残りのマイクロサービスやユーザーを段階的に移行し、レガシーシステムを廃止できるようにします。この戦略により、大規模な移行に伴うリスクが軽減されます。

インダストリー 4.0

2016 年に Klaus Schwab によって導入された用語で、接続、リアルタイムデータ、オートメーション、分析、AI/ML の進歩によるビジネスプロセスのモダナイゼーションを指します。

インフラストラクチャ

アプリケーションの環境に含まれるすべてのリソースとアセット。

Infrastructure as Code (IaC)

アプリケーションのインフラストラクチャを一連の設定ファイルを使用してプロビジョニングし、管理するプロセス。IaC は、新しい環境を再現可能で信頼性が高く、一貫性のあるものにするため、インフラストラクチャを一元的に管理し、リソースを標準化し、スケールを迅速に行えるように設計されています。

産業分野における IoT (IIoT)

製造、エネルギー、自動車、ヘルスケア、ライフサイエンス、農業などの産業部門におけるインターネットに接続されたセンサーやデバイスの使用。詳細については、「Building an industrial Internet of Things (IIoT) digital transformation strategy」を参照してください。

インスペクション VPC

AWS マルチアカウントアーキテクチャでは、VPC (同一または異なる AWS リージョン) 、インターネット、オンプレミスネットワーク間のネットワークトラフィックの検査を管理する一元化された VPCs。AWS Security Reference Architecture では、アプリケーションとより広範なインターネット間の双方向のインターフェイスを保護するために、インバウンド、アウトバウンド、インスペクションの各 VPC を使用してネットワークアカウントを設定することを推奨しています。

IoT

インターネットまたはローカル通信ネットワークを介して他のデバイスやシステムと通信する、センサーまたはプロセッサが組み込まれた接続済み物理オブジェクトのネットワーク。詳細については、「IoT とは」を参照してください。

解釈可能性

機械学習モデルの特性で、モデルの予測がその入力にどのように依存するかを人間が理解できる度合いを表します。詳細については、「 を使用した機械学習モデルの解釈可能性 AWS」を参照してください。

IoT

「モノのインターネット」を参照してください。

IT 情報ライブラリ (ITIL)

IT サービスを提供し、これらのサービスをビジネス要件に合わせるための一連のベストプラクティス。ITIL は ITSM の基盤を提供します。

IT サービス管理 (ITSM)

組織の IT サービスの設計、実装、管理、およびサポートに関連する活動。クラウドオペレーションと ITSM ツールの統合については、オペレーション統合ガイド を参照してください。

ITIL

「IT 情報ライブラリ」を参照してください。

ITSM

「IT サービス管理」を参照してください。

L

ラベルベースアクセス制御 (LBAC)

強制アクセス制御 (MAC) の実装で、ユーザーとデータ自体にそれぞれセキュリティラベル値が明示的に割り当てられます。ユーザーセキュリティラベルとデータセキュリティラベルが交差する部分によって、ユーザーに表示される行と列が決まります。

ランディングゾーン

ランディングゾーンは、スケーラブルで安全な、適切に設計されたマルチアカウント AWS 環境です。これは、組織がセキュリティおよびインフラストラクチャ環境に自信を持ってワークロー

ドとアプリケーションを迅速に起動してデプロイできる出発点です。ランディングゾーンの詳細については、安全でスケーラブルなマルチアカウント AWS 環境のセットアップ を参照してください。

大規模言語モデル (LLM)

大量のデータに対して事前トレーニングされた深層学習 AI モデル。LLM は、質問への回答、ドキュメントの要約、テキストの他の言語への翻訳、文の完了など、複数のタスクを実行できます。詳細については、LLMs」を参照してください。

大規模な移行

300 台以上のサーバの移行。

LBAC

「ラベルベースのアクセスコントロール」を参照してください。

最小特権

タスクの実行には必要最低限の権限を付与するという、セキュリティのベストプラクティス。詳細については、IAM ドキュメントの最小特権アクセス許可を適用するを参照してください。

リフトアンドシフト

「7 Rs」を参照してください。

リトルエンディアンシステム

最下位バイトを最初に格納するシステム。エンディアン性も参照してください。

LLM

「大規模言語モデル」を参照してください。

下位環境

「環境」を参照してください。

M

機械学習 (ML)

パターン認識と学習にアルゴリズムと手法を使用する人工知能の一種。ML は、モノのインターネット (IoT) データなどの記録されたデータを分析して学習し、パターンに基づく統計モデルを生成します。詳細については、「機械学習」を参照してください。

メインブランチ

「ブランチ」を参照してください。

マルウェア

コンピュータのセキュリティまたはプライバシーを侵害するように設計されたソフトウェア。マルウェアは、コンピュータシステムの中断、機密情報の漏洩、不正アクセスにつながる可能性があります。マルウェアの例としては、ウイルス、ワーム、ランサムウェア、トロイの木馬、スパイウェア、キーロガーなどがあります。

マネージドサービス

AWS のサービス はインフラストラクチャレイヤー、オペレーティングシステム、プラットフォーム AWS を運用し、エンドポイントにアクセスしてデータを保存および取得します。Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) と Amazon DynamoDB は、マネージドサービスの例です。これらは抽象化されたサービスとも呼ばれます。

製造実行システム (MES)

生産プロセスを追跡、モニタリング、文書化、制御するためのソフトウェアシステムで、原材料を工場の完成製品に変換します。

MAP

「移行促進プログラム」を参照してください。

メカニズム

ツールを作成し、ツールの導入を推進し、調整を行うために結果を検査する完全なプロセス。メカニズムは、動作中にそれ自体を強化して改善するサイクルです。詳細については、 AWS 「 Well-Architected フレームワーク」の「メカニズムの構築」を参照してください。

メンバーアカウント

組織の一部である管理アカウント AWS アカウント 以外のすべて AWS Organizations。アカウントが組織のメンバーになることができるのは、一度に 1 つのみです。

MES

「製造実行システム」を参照してください。

メッセージキューイングテレメトリトランスポート (MQTT)

リソースに制約のある IoT デバイス用の、パブリッシュ/サブスクライブパターンに基づく軽量 machine-to-machine (M2M) 通信プロトコル。

マイクロサービス

明確に定義された API を介して通信し、通常は小規模な自己完結型のチームが所有する、小規模で独立したサービスです。例えば、保険システムには、販売やマーケティングなどのビジネス機能、または購買、請求、分析などのサブドメインにマッピングするマイクロサービスが含まれる場合があります。マイクロサービスの利点には、俊敏性、柔軟なスケーリング、容易なデプロイ、再利用可能なコード、回復力などがあります。詳細については、AWS 「サーバーレスサービスを使用したマイクロサービスの統合」を参照してください。

マイクロサービスアーキテクチャ

各アプリケーションプロセスをマイクロサービスとして実行する独立したコンポーネントを使用してアプリケーションを構築するアプローチ。これらのマイクロサービスは、軽量 API を使用して、明確に定義されたインターフェイスを介して通信します。このアーキテクチャの各マイクロサービスは、アプリケーションの特定の機能に対する需要を満たすように更新、デプロイ、およびスケーリングできます。詳細については、「 でのマイクロサービスの実装 AWS」を参照してください。

Migration Acceleration Program (MAP)

組織がクラウドに移行するための強力な運用基盤を構築し、移行の初期コストを相殺するのに役立つコンサルティングサポート、トレーニング、サービスを提供する AWS プログラム。MAP には、組織的な方法でレガシー移行を実行するための移行方法論と、一般的な移行シナリオを自動化および高速化する一連のツールが含まれています。

大規模な移行

アプリケーションポートフォリオの大部分を次々にクラウドに移行し、各ウェーブでより多くのアプリケーションを高速に移動させるプロセス。この段階では、以前の段階から学んだベストプラクティスと教訓を使用して、移行ファクトリー チーム、ツール、プロセスのうち、オートメーションとアジャイルデリバリーによってワークロードの移行を合理化します。これは、AWS 移行戦略 の第 3 段階です。

移行ファクトリー

自動化された俊敏性のあるアプローチにより、ワークロードの移行を合理化する部門横断的なチーム。移行ファクトリーチームには、通常、運用、ビジネスアナリストおよび所有者、移行エンジニア、デベロッパー、およびスプリントで作業する DevOps プロフェッショナルが含まれます。エンタープライズアプリケーションポートフォリオの 20 ~ 50% は、ファクトリーのアプローチによって最適化できる反復パターンで構成されています。詳細については、このコンテンツセットの移行ファクトリーに関する解説とCloud Migration Factory ガイドを参照してください。

移行メタデータ

移行を完了するために必要なアプリケーションおよびサーバーに関する情報。移行パターンごとに、異なる一連の移行メタデータが必要です。移行メタデータの例としては、ターゲットサブネット、セキュリティグループ、 AWS アカウントなどがあります。

移行パターン

移行戦略、移行先、および使用する移行アプリケーションまたはサービスを詳述する、反復可能な移行タスク。例: AWS Application Migration Service を使用して Amazon EC2 への移行をリホストします。

Migration Portfolio Assessment (MPA)

に移行するためのビジネスケースを検証するための情報を提供するオンラインツール AWS クラウド。MPA は、詳細なポートフォリオ評価 (サーバーの適切なサイジング、価格設定、TCO 比較、移行コスト分析) および移行プラン (アプリケーションデータの分析とデータ収集、アプリケーションのグループ化、移行の優先順位付け、およびウェーブプランニング) を提供します。MPA ツール (ログインが必要) は、すべての AWS コンサルタントと APN パートナーコンサルタントが無料で利用できます。

移行準備状況評価 (MRA)

AWS CAF を使用して、組織のクラウド準備状況に関するインサイトを取得し、長所と短所を特定し、特定されたギャップを埋めるためのアクションプランを構築するプロセス。詳細については、移行準備状況ガイド を参照してください。MRA は、AWS 移行戦略の第一段階です。

移行戦略

ワークロードを に移行するために使用するアプローチ AWS クラウド。詳細については、この用語集の「7 Rs エントリ」と「組織を動員して大規模な移行を加速する」を参照してください。

ML

???「機械学習」を参照してください。

モダナイゼーション

古い (レガシーまたはモノリシック) アプリケーションとそのインフラストラクチャをクラウド内の俊敏で弾力性のある高可用性システムに変換して、コストを削減し、効率を高め、イノベーションを活用します。詳細については、「」の「アプリケーションをモダナイズするための戦略 AWS クラウド」を参照してください。

モダナイゼーション準備状況評価

組織のアプリケーションのモダナイゼーションの準備状況を判断し、利点、リスク、依存関係を特定し、組織がこれらのアプリケーションの将来の状態をどの程度適切にサポートできるかを決定するのに役立つ評価。評価の結果として、ターゲットアーキテクチャのブループリント、モダナイゼーションプロセスの開発段階とマイルストーンを詳述したロードマップ、特定されたギャップに対処するためのアクションプランが得られます。詳細については、『』の「アプリケーションのモダナイゼーション準備状況の評価 AWS クラウド」を参照してください。

モノリシックアプリケーション (モノリス)

緊密に結合されたプロセスを持つ単一のサービスとして実行されるアプリケーション。モノリシックアプリケーションにはいくつかの欠点があります。1 つのアプリケーション機能エクスペリエンスの需要が急増する場合は、アーキテクチャ全体をスケーリングする必要があります。モノリシックアプリケーションの特徴を追加または改善することは、コードベースが大きくなると複雑になります。これらの問題に対処するには、マイクロサービスアーキテクチャを使用できます。詳細については、モノリスをマイクロサービスに分解する を参照してください。

MPA

「移行ポートフォリオ評価」を参照してください。

MQTT

「Message Queuing Telemetry Transport」を参照してください。

多クラス分類

複数のクラスの予測を生成するプロセス (2 つ以上の結果の 1 つを予測します)。例えば、機械学習モデルが、「この製品は書籍、自動車、電話のいずれですか?」 または、「このお客様にとって最も関心のある商品のカテゴリはどれですか?」と聞くかもしれません。

ミュータブルインフラストラクチャ

本番ワークロードの既存のインフラストラクチャを更新および変更するモデル。Well-Architected AWS フレームワークでは、一貫性、信頼性、予測可能性を向上させるために、イミュータブルインフラストラクチャの使用をベストプラクティスとして推奨しています。

O

OAC

「オリジンアクセスコントロール」を参照してください。

OAI

「オリジンアクセスアイデンティティ」を参照してください。

OCM

「組織変更管理」を参照してください。

オフライン移行

移行プロセス中にソースワークロードを停止させる移行方法。この方法はダウンタイムが長くなるため、通常は重要ではない小規模なワークロードに使用されます。

OI

「 オペレーションの統合」を参照してください。

OLA

「運用レベルの契約」を参照してください。

オンライン移行

ソースワークロードをオフラインにせずにターゲットシステムにコピーする移行方法。ワークロードに接続されているアプリケーションは、移行中も動作し続けることができます。この方法はダウンタイムがゼロから最小限で済むため、通常は重要な本番稼働環境のワークロードに使用されます。

OPC-UA

「Open Process Communications - Unified Architecture」を参照してください。

オープンプロセス通信 - 統合アーキテクチャ (OPC-UA)

産業用オートメーション用のmachine-to-machine (M2M) 通信プロトコル。OPC-UA は、データの暗号化、認証、認可スキームを備えた相互運用性標準を提供します。

オペレーショナルレベルアグリーメント (OLA)

サービスレベルアグリーメント (SLA) をサポートするために、どの機能的 IT グループが互いに提供することを約束するかを明確にする契約。

運用準備状況レビュー (ORR)

インシデントや潜在的な障害の理解、評価、防止、または範囲の縮小に役立つ質問とそれに関連するベストプラクティスのチェックリスト。詳細については、 AWS Well-Architected フレームワークの「Operational Readiness Reviews (ORR)」を参照してください。

運用テクノロジー (OT)

産業オペレーション、機器、インフラストラクチャを制御するために物理環境と連携するハードウェアおよびソフトウェアシステム。製造では、OT と情報技術 (IT) システムの統合が、Industry 4.0 変換の主な焦点です。

オペレーション統合 (OI)

クラウドでオペレーションをモダナイズするプロセスには、準備計画、オートメーション、統合が含まれます。詳細については、オペレーション統合ガイド を参照してください。

組織の証跡

組織 AWS アカウント 内のすべての のすべてのイベント AWS CloudTrail をログに記録する、 によって作成された証跡 AWS Organizations。証跡は、組織に含まれている各 AWS アカウント に作成され、各アカウントのアクティビティを追跡します。詳細については、CloudTrail ドキュメントの組織の証跡の作成を参照してください。

組織変更管理 (OCM)

人材、文化、リーダーシップの観点から、主要な破壊的なビジネス変革を管理するためのフレームワーク。OCM は、変化の導入を加速し、移行問題に対処し、文化や組織の変化を推進することで、組織が新しいシステムと戦略の準備と移行するのを支援します。 AWS 移行戦略では、クラウド導入プロジェクトに必要な変化のスピードのため、このフレームワークは人材アクセラレーションと呼ばれます。詳細については、OCM ガイド を参照してください。

オリジンアクセスコントロール (OAC)

Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) コンテンツを保護するための、CloudFront のアクセス制限の強化オプション。OAC は AWS リージョン、すべての S3 バケット、 AWS KMS (SSE-KMS) によるサーバー側の暗号化、S3 バケットへの動的 PUT および DELETEリクエストをサポートします。

オリジンアクセスアイデンティティ (OAI)

CloudFront の、Amazon S3 コンテンツを保護するためのアクセス制限オプション。OAI を使用すると、CloudFront が、Amazon S3 に認証可能なプリンシパルを作成します。認証されたプリンシパルは、S3 バケット内のコンテンツに、特定の CloudFront ディストリビューションを介してのみアクセスできます。OACも併せて参照してください。OAC では、より詳細な、強化されたアクセスコントロールが可能です。

ORR

「運用準備状況レビュー」を参照してください。

OT

「運用テクノロジー」を参照してください。

アウトバウンド (送信) VPC

AWS マルチアカウントアーキテクチャでは、アプリケーション内から開始されたネットワーク接続を処理する VPC。AWS Security Reference Architecture では、アプリケーションとより広範なインターネット間の双方向のインターフェイスを保護するために、インバウンド、アウトバウンド、インスペクションの各 VPC を使用してネットワークアカウントを設定することを推奨しています。

P

アクセス許可の境界

ユーザーまたはロールが使用できるアクセス許可の上限を設定する、IAM プリンシパルにアタッチされる IAM 管理ポリシー。詳細については、IAM ドキュメントのアクセス許可の境界を参照してください。

個人を特定できる情報 (PII)

直接閲覧した場合、または他の関連データと組み合わせた場合に、個人の身元を合理的に推測するために使用できる情報。PII の例には、氏名、住所、連絡先情報などがあります。

PII

個人を特定できる情報を参照してください。

プレイブック

クラウドでのコアオペレーション機能の提供など、移行に関連する作業を取り込む、事前定義された一連のステップ。プレイブックは、スクリプト、自動ランブック、またはお客様のモダナイズされた環境を運用するために必要なプロセスや手順の要約などの形式をとることができます。

PLC

「プログラム可能なロジックコントローラー」を参照してください。

PLM

「製品ライフサイクル管理」を参照してください。

ポリシー

アクセス許可を定義 (アイデンティティベースのポリシーを参照) 、アクセス条件を指定 (リソースベースのポリシーを参照) 、または の組織内のすべてのアカウントに対する最大アクセス許可を定義 AWS Organizations （ サービスコントロールポリシーを参照) できるオブジェクト。

多言語の永続性

データアクセスパターンやその他の要件に基づいて、マイクロサービスのデータストレージテクノロジーを個別に選択します。マイクロサービスが同じデータストレージテクノロジーを使用している場合、実装上の問題が発生したり、パフォーマンスが低下する可能性があります。マイクロサービスは、要件に最も適合したデータストアを使用すると、より簡単に実装でき、パフォーマンスとスケーラビリティが向上します。詳細については、マイクロサービスでのデータ永続性の有効化 を参照してください。

ポートフォリオ評価

移行を計画するために、アプリケーションポートフォリオの検出、分析、優先順位付けを行うプロセス。詳細については、「移行準備状況ガイド」を参照してください。

述語

`true` または を返すクエリ条件。一般的に`false`は `WHERE`句にあります。

述語プッシュダウン

転送前にクエリ内のデータをフィルタリングするデータベースクエリ最適化手法。これにより、リレーショナルデータベースから取得して処理する必要があるデータの量が減少し、クエリのパフォーマンスが向上します。

予防的コントロール

イベントの発生を防ぐように設計されたセキュリティコントロール。このコントロールは、ネットワークへの不正アクセスや好ましくない変更を防ぐ最前線の防御です。詳細については、Implementing security controls on AWSのPreventative controlsを参照してください。

プリンシパル

アクションを実行し AWS 、リソースにアクセスできる のエンティティ。このエンティティは通常、、IAM AWS アカウントロール、または ユーザーのルートユーザーです。詳細については、IAM ドキュメントのロールに関する用語と概念内にあるプリンシパルを参照してください。

プライバシーバイデザイン

開発プロセス全体を通じてプライバシーを考慮するシステムエンジニアリングアプローチ。

プライベートホストゾーン

1 つ以上の VPC 内のドメインとそのサブドメインへの DNS クエリに対し、Amazon Route 53 がどのように応答するかに関する情報を保持するコンテナ。詳細については、Route 53 ドキュメントの「プライベートホストゾーンの使用」を参照してください。

プロアクティブコントロール

非準拠リソースのデプロイを防ぐように設計されたセキュリティコントロール。これらのコントロールは、プロビジョニング前にリソースをスキャンします。リソースがコントロールに準拠していない場合、プロビジョニングされません。詳細については、 AWS Control Tower ドキュメントの「 コントロールリファレンスガイド」および「 セキュリティコントロールの実装」の「プロアクティブコントロール」を参照してください。 AWS

製品ライフサイクル管理 (PLM)

設計、開発、発売から成長と成熟まで、製品のデータとプロセスのライフサイクル全体にわたる管理。

本番環境

「環境」を参照してください。

プログラム可能なロジックコントローラー (PLC)

製造では、マシンをモニタリングし、製造プロセスを自動化する、信頼性の高い適応可能なコンピュータです。

プロンプトの連鎖

1 つの LLM プロンプトの出力を次のプロンプトの入力として使用して、より良いレスポンスを生成します。この手法は、複雑なタスクをサブタスクに分割したり、事前レスポンスを繰り返し改善または拡張したりするために使用されます。これにより、モデルのレスポンスの精度と関連性が向上し、より詳細でパーソナライズされた結果が得られます。

仮名化

データセット内の個人識別子をプレースホルダー値に置き換えるプロセス。仮名化は個人のプライバシー保護に役立ちます。仮名化されたデータは、依然として個人データとみなされます。

パブリッシュ/サブスクライブ (pub/sub)

マイクロサービス間の非同期通信を可能にするパターン。スケーラビリティと応答性を向上させます。たとえば、マイクロサービスベースの MES では、マイクロサービスは他のマイクロサー

ビスがサブスクライブできるチャネルにイベントメッセージを発行できます。システムは、公開サービスを変更せずに新しいマイクロサービスを追加できます。

Q

クエリプラン

SQL リレーショナルデータベースシステムのデータにアクセスするために使用される手順などの一連のステップ。

クエリプランのリグレッション

データベースサービスのオプティマイザーが、データベース環境に特定の変更が加えられる前に選択されたプランよりも最適性の低いプランを選択すること。これは、統計、制限事項、環境設定、クエリパラメータのバインディングの変更、およびデータベースエンジンの更新などが原因である可能性があります。

R

RACI マトリックス

責任、説明責任、相談、通知 (RACI) を参照してください。

RAG

「取得拡張生成」を参照してください。

ランサムウェア

決済が完了するまでコンピュータシステムまたはデータへのアクセスをブロックするように設計された、悪意のあるソフトウェア。

RASCI マトリックス

責任、説明責任、相談、情報 (RACI) を参照してください。

RCAC

「行と列のアクセスコントロール」を参照してください。

リードレプリカ

読み取り専用に使用されるデータベースのコピー。クエリをリードレプリカにルーティングして、プライマリデータベースへの負荷を軽減できます。

再設計

「7 Rs」を参照してください。

目標復旧時点 (RPO)

最後のデータリカバリポイントからの最大許容時間です。これにより、最後の回復時点からサービスが中断されるまでの間に許容できるデータ損失の程度が決まります。

目標復旧時間 (RTO)

サービスの中断から復旧までの最大許容遅延時間。

リファクタリング

「7 Rs」を参照してください。

リージョン

地理的エリア内の AWS リソースのコレクション。各 AWS リージョン は、耐障害性、安定性、耐障害性を提供するために、他の とは独立しています。詳細については、AWS リージョン 「アカウントで使用できる を指定する」を参照してください。

回帰

数値を予測する機械学習手法。例えば、「この家はどれくらいの値段で売れるでしょうか?」という問題を解決するために、機械学習モデルは、線形回帰モデルを使用して、この家に関する既知の事実 (平方フィートなど) に基づいて家の販売価格を予測できます。

リホスト

「7 Rs」を参照してください。

リリース

デプロイプロセスで、変更を本番環境に昇格させること。

再配置

「7 Rs」を参照してください。

プラットフォーム変更

「7 Rs」を参照してください。

再購入

「7 Rs」を参照してください。

回復性

中断に抵抗または回復するアプリケーションの機能。高可用性とディザスタリカバリは、 で回復性を計画する際の一般的な考慮事項です AWS クラウド。詳細については、AWS クラウド 「レジリエンス」を参照してください。

リソースベースのポリシー

Amazon S3 バケット、エンドポイント、暗号化キーなどのリソースにアタッチされたポリシー。このタイプのポリシーは、アクセスが許可されているプリンシパル、サポートされているアクション、その他の満たすべき条件を指定します。

実行責任者、説明責任者、協業先、報告先 (RACI) に基づくマトリックス

移行活動とクラウド運用に関わるすべての関係者の役割と責任を定義したマトリックス。マトリックスの名前は、マトリックスで定義されている責任の種類、すなわち責任 (R) 、説明責任 (A) 、協議 (C) 、情報提供 (I) に由来します。サポート (S) タイプはオプションです。サポートを含めると、そのマトリックスは RASCI マトリックスと呼ばれ、サポートを除外すると RACI マトリックスと呼ばれます。

レスポンシブコントロール

有害事象やセキュリティベースラインからの逸脱について、修復を促すように設計されたセキュリティコントロール。詳細については、Implementing security controls on AWSのResponsive controlsを参照してください。

保持

「7 Rs」を参照してください。

廃止

「7 Rs」を参照してください。

取得拡張生成 (RAG)

LLM がレスポンスを生成する前にトレーニングデータソースの外部にある信頼できるデータソースを参照する生成 AI テクノロジー。たとえば、RAG モデルは、組織のナレッジベースまたはカスタムデータのセマンティック検索を実行する場合があります。詳細については、「RAG とは」を参照してください。

ローテーション

攻撃者が認証情報にアクセスすることをより困難にするために、シークレットを定期的に更新するプロセス。

行と列のアクセス制御 (RCAC)

アクセスルールが定義された、基本的で柔軟な SQL 表現の使用。RCAC は行権限と列マスクで構成されています。

RPO

「目標復旧時点」を参照してください。

RTO

目標復旧時間を参照してください。

ランブック

特定のタスクを実行するために必要な手動または自動化された一連の手順。これらは通常、エラー率の高い反復操作や手順を合理化するために構築されています。

S

SAML 2.0

多くの ID プロバイダー (IdP) が使用しているオープンスタンダード。この機能を使用すると、フェデレーティッドシングルサインオン (SSO) が有効になるため、ユーザーは組織内のすべてのユーザーを IAM で作成しなくても、 AWS Management Console にログインしたり AWS 、 API オペレーションを呼び出すことができます。SAML 2.0 ベースのフェデレーションの詳細については、IAM ドキュメントのSAML 2.0 ベースのフェデレーションについてを参照してください。

SCADA

「監視コントロールとデータ取得」を参照してください。

SCP

「サービスコントロールポリシー」を参照してください。

シークレット

暗号化された形式で保存する AWS Secrets Managerパスワードやユーザー認証情報などの機密情報または制限付き情報。シークレット値とそのメタデータで構成されます。シークレット値は、バイナリ、1 つの文字列、または複数の文字列にすることができます。詳細については、Secrets Manager ドキュメントの「Secrets Manager シークレットの内容」を参照してください。

設計によるセキュリティ

開発プロセス全体でセキュリティを考慮するシステムエンジニアリングアプローチ。

セキュリティコントロール

脅威アクターによるセキュリティ脆弱性の悪用を防止、検出、軽減するための、技術上または管理上のガードレール。セキュリティコントロールには、予防的、検出的、応答的、プロアクティブの 4 つの主なタイプがあります。

セキュリティ強化

アタックサーフェスを狭めて攻撃への耐性を高めるプロセス。このプロセスには、不要になったリソースの削除、最小特権を付与するセキュリティのベストプラクティスの実装、設定ファイル内の不要な機能の無効化、といったアクションが含まれています。

Security Information and Event Management (SIEM) システム

セキュリティ情報管理 (SIM) とセキュリティイベント管理 (SEM) のシステムを組み合わせたツールとサービス。SIEM システムは、サーバー、ネットワーク、デバイス、その他ソースからデータを収集、モニタリング、分析して、脅威やセキュリティ違反を検出し、アラートを発信します。

セキュリティレスポンスの自動化

セキュリティイベントに自動的に応答または修復するように設計された、事前定義されたプログラムされたアクション。これらの自動化は、セキュリティのベストプラクティスを実装するのに役立つ検出的または応答的な AWS セキュリティコントロールとして機能します。自動応答アクションの例としては、VPC セキュリティグループの変更、Amazon EC2 インスタンスへのパッチ適用、認証情報の更新などがあります。

サーバー側の暗号化

送信先にあるデータの、それ AWS のサービス を受け取る による暗号化。

サービスコントロールポリシー (SCP)

AWS Organizationsの組織内の、すべてのアカウントのアクセス許可を一元的に管理するポリシー。SCP は、管理者がユーザーまたはロールに委任するアクションに、ガードレールを定義したり、アクションの制限を設定したりします。SCP は、許可リストまたは拒否リストとして、許可または禁止するサービスやアクションを指定する際に使用できます。詳細については、 AWS Organizations ドキュメントの「サービスコントロールポリシー」を参照してください。

サービスエンドポイント

のエントリポイントの URL AWS のサービス。ターゲットサービスにプログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。詳細については、AWS 全般のリファレンスの「AWS のサービス エンドポイント」を参照してください。

サービスレベルアグリーメント (SLA)

サービスのアップタイムやパフォーマンスなど、IT チームがお客様に提供すると約束したものを明示した合意書。

サービスレベルインジケータ (SLI)

エラー率、可用性、スループットなど、サービスのパフォーマンス側面の測定。

サービスレベルの目標 (SLO)

サービスレベルのインジケータによって測定される、サービスの状態を表すターゲットメトリクス。

責任共有モデル

クラウドのセキュリティとコンプライアンス AWS について と共有する責任を説明するモデル。AWS はクラウドのセキュリティを担当しますが、お客様はクラウドのセキュリティを担当します。詳細については、責任共有モデルを参照してください。

SIEM

セキュリティ情報とイベント管理システムを参照してください。

単一障害点 (SPOF)

システムを中断する可能性のあるアプリケーションの 1 つの重要なコンポーネントの障害。

SLA

「サービスレベルの契約」を参照してください。

SLI

「サービスレベルインジケータ」を参照してください。

SLO

「サービスレベルの目標」を参照してください。

スプリットアンドシードモデル

モダナイゼーションプロジェクトのスケーリングと加速のためのパターン。新機能と製品リリースが定義されると、コアチームは解放されて新しい製品チームを作成します。これにより、お客様の組織の能力とサービスの拡張、デベロッパーの生産性の向上、迅速なイノベーションのサポートに役立ちます。詳細については、『』の「アプリケーションをモダナイズするための段階的アプローチ AWS クラウド」を参照してください。

SPOF

単一障害点を参照してください。

スタースキーマ

1 つの大きなファクトテーブルを使用してトランザクションデータまたは測定データを保存し、1 つ以上の小さなディメンションテーブルを使用してデータ属性を保存するデータベース組織構造。この構造は、データウェアハウスまたはビジネスインテリジェンスの目的で使用するように設計されています。

strangler fig パターン

レガシーシステムが廃止されるまで、システム機能を段階的に書き換えて置き換えることにより、モノリシックシステムをモダナイズするアプローチ。このパターンは、宿主の樹木から根を成長させ、最終的にその宿主を包み込み、宿主に取って代わるイチジクのつるを例えています。そのパターンは、モノリシックシステムを書き換えるときのリスクを管理する方法として Martin Fowler により提唱されました。このパターンの適用方法の例については、コンテナと Amazon API Gateway を使用して、従来の Microsoft ASP.NET (ASMX) ウェブサービスを段階的にモダナイズを参照してください。

サブネット

VPC 内の IP アドレスの範囲。サブネットは、1 つのアベイラビリティーゾーンに存在する必要があります。

監視制御とデータ収集 (SCADA)

製造では、ハードウェアとソフトウェアを使用して物理アセットと本番稼働をモニタリングするシステム。

対称暗号化

データの暗号化と復号に同じキーを使用する暗号化のアルゴリズム。

合成テスト

ユーザーとのやり取りをシミュレートして潜在的な問題を検出したり、パフォーマンスをモニタリングしたりする方法でシステムをテストします。Amazon CloudWatch Synthetics を使用して、これらのテストを作成できます。

システムプロンプト

LLM にコンテキスト、指示、またはガイドラインを提供して動作を指示する手法。システムプロンプトは、コンテキストを設定し、ユーザーとのやり取りのルールを確立するのに役立ちます。

T

tags

AWS リソースを整理するためのメタデータとして機能するキーと値のペア。タグは、リソースの管理、識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。詳細については、「AWS リソースのタグ付け」を参照してください。

ターゲット変数

監督された機械学習でお客様が予測しようとしている値。これは、結果変数 のことも指します。例えば、製造設定では、ターゲット変数が製品の欠陥である可能性があります。

タスクリスト

ランブックの進行状況を追跡するために使用されるツール。タスクリストには、ランブックの概要と完了する必要のある一般的なタスクのリストが含まれています。各一般的なタスクには、推定所要時間、所有者、進捗状況が含まれています。

テスト環境

「環境」を参照してください。

トレーニング

お客様の機械学習モデルに学習するデータを提供すること。トレーニングデータには正しい答えが含まれている必要があります。学習アルゴリズムは入力データ属性をターゲット (お客様が予測したい答え) にマッピングするトレーニングデータのパターンを検出します。これらのパターンをキャプチャする機械学習モデルを出力します。そして、お客様が機械学習モデルを使用して、ターゲットがわからない新しいデータでターゲットを予測できます。

トランジットゲートウェイ

VPC とオンプレミスネットワークを相互接続するために使用できる、ネットワークの中継ハブ。詳細については、 AWS Transit Gateway ドキュメントの「トランジットゲートウェイとは」を参照してください。

トランクベースのワークフロー

デベロッパーが機能ブランチで機能をローカルにビルドしてテストし、その変更をメインブランチにマージするアプローチ。メインブランチはその後、開発環境、本番前環境、本番環境に合わせて順次構築されます。

信頼されたアクセス

ユーザーに代わって AWS Organizations およびそのアカウントで組織内でタスクを実行するために指定したサービスにアクセス許可を付与します。信頼されたサービスは、サービスにリンクされたロールを必要なときに各アカウントに作成し、ユーザーに代わって管理タスクを実行します。詳細については、 ドキュメントの「 を他の AWS のサービス AWS Organizations で使用する AWS Organizations 」を参照してください。

チューニング

機械学習モデルの精度を向上させるために、お客様のトレーニングプロセスの側面を変更する。例えば、お客様が機械学習モデルをトレーニングするには、ラベル付けセットを生成し、ラベルを追加します。これらのステップを、異なる設定で複数回繰り返して、モデルを最適化します。

ツーピザチーム

2 枚のピザで養うことができるくらい小さな DevOps チーム。ツーピザチームの規模では、ソフトウェア開発におけるコラボレーションに最適な機会が確保されます。

U

不確実性

予測機械学習モデルの信頼性を損なう可能性がある、不正確、不完全、または未知の情報を指す概念。不確実性には、次の 2 つのタイプがあります。認識論的不確実性は、限られた、不完全なデータによって引き起こされ、弁論的不確実性 は、データに固有のノイズとランダム性によって引き起こされます。詳細については、深層学習システムにおける不確実性の定量化 ガイドを参照してください。

未分化なタスク

ヘビーリフティングとも呼ばれ、アプリケーションの作成と運用には必要だが、エンドユーザーに直接的な価値をもたらさなかったり、競争上の優位性をもたらしたりしない作業です。未分化なタスクの例としては、調達、メンテナンス、キャパシティプランニングなどがあります。

上位環境

???「環境」を参照してください。

V

バキューミング

ストレージを再利用してパフォーマンスを向上させるために、増分更新後にクリーンアップを行うデータベースのメンテナンス操作。

バージョンコントロール

リポジトリ内のソースコードへの変更など、変更を追跡するプロセスとツール。

VPC ピアリング

プライベート IP アドレスを使用してトラフィックをルーティングできる、2 つの VPC 間の接続。詳細については、Amazon VPC ドキュメントの「VPC ピア機能とは」を参照してください。

脆弱性

システムのセキュリティを脅かすソフトウェアまたはハードウェアの欠陥。

W

ウォームキャッシュ

頻繁にアクセスされる最新の関連データを含むバッファキャッシュ。データベースインスタンスはバッファキャッシュから、メインメモリまたはディスクからよりも短い時間で読み取りを行うことができます。

ウォームデータ

アクセス頻度の低いデータ。この種類のデータをクエリする場合、通常は適度に遅いクエリでも問題ありません。

ウィンドウ関数

現在のレコードに何らかの形で関連する行のグループに対して計算を実行する SQL 関数。ウィンドウ関数は、移動平均の計算や、現在の行の相対位置に基づく行の値へのアクセスなどのタスクの処理に役立ちます。

ワークロード

ビジネス価値をもたらすリソースとコード (顧客向けアプリケーションやバックエンドプロセスなど) の総称。

ワークストリーム

特定のタスクセットを担当する移行プロジェクト内の機能グループ。各ワークストリームは独立していますが、プロジェクト内の他のワークストリームをサポートしています。たとえば、ポートフォリオワークストリームは、アプリケーションの優先順位付け、ウェーブ計画、および移行メタデータの収集を担当します。ポートフォリオワークストリームは、これらの設備を移行ワークストリームで実現し、サーバーとアプリケーションを移行します。

WORM

「Write Once」、「Read Many」を参照してください。

WQF

AWS 「ワークロード認定フレームワーク」を参照してください。

Write Once, Read Many (WORM)

データを 1 回書き込み、データの削除や変更を防ぐストレージモデル。承認されたユーザーは、必要な回数だけデータを読み取ることができますが、変更することはできません。このデータストレージインフラストラクチャはイミュータブルと見なされます。

Z

ゼロデイエクスプロイト

ゼロデイ脆弱性を利用する攻撃、通常はマルウェア。

ゼロデイ脆弱性

実稼働システムにおける未解決の欠陥または脆弱性。脅威アクターは、このような脆弱性を利用してシステムを攻撃する可能性があります。開発者は、よく攻撃の結果で脆弱性に気付きます。

ゼロショットプロンプト

LLM にタスクを実行する手順を提供しますが、タスクのガイドに役立つ例 (ショット) はありません。LLM は、事前トレーニング済みの知識を使用してタスクを処理する必要があります。ゼロショットプロンプトの有効性は、タスクの複雑さとプロンプトの品質によって異なります。「数ショットプロンプト」も参照してください。

ゾンビアプリケーション

平均 CPU およびメモリ使用率が 5% 未満のアプリケーション。移行プロジェクトでは、これらのアプリケーションを廃止するのが一般的です。

翻訳は機械翻訳により提供されています。提供された翻訳内容と英語版の間で齟齬、不一致または矛盾がある場合、英語版が優先します。