개발자 안내서

AWS Elastic Beanstalk

Copyright © 2025 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

AWS Elastic Beanstalk: 개발자 안내서

Copyright © 2025 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon의 상표 및 트레이드 드레스는 Amazon 외 제품 또는 서비스와 함께, Amazon 브랜드 이미지를 떨어뜨리거나 고객에게 혼동을 일으킬 수 있는 방식으로 사용할 수 없습니다. Amazon이 소유하지 않은 기타 모든 상표는 Amazon과 제휴 관계이거나 관련이 있거나 후원 관계와 관계없이 해당 소유자의 자산입니다.

Table of Contents

AWS Elastic Beanstalk란 무엇인가요? ... 1
지원하는 플랫폼 ... 2
애플리케이션 배포 워크플로 ... 3
요금 ... 3
다음 단계 ... 3
시작하기 자습서 ... 4
빌드할 항목 ... 6
1단계 - 애플리케이션 생성 ... 6
2단계 - 애플리케이션 배포 ... 9
3단계 - 환경 탐색 ... 12
로그 문제 해결 ... 15
4단계 - 애플리케이션 업데이트 ... 16
5단계 - 애플리케이션 규모 조정 ... 18
용량 설정 증가 ... 19
용량 증가 확인 ... 19
정리 ... 20
다음 단계 ... 21
EB CLI 설정 ... 22
EB CLI 설치 ... 22
수동 설치 ... 23
virtualenv에 설치 ... 26
Homebrew로 EB CLI 설치 ... 27
EB CLI 구성 ... 27
.ebignore를 사용하여 파일 무시 ... 30
명명된 프로파일 사용 ... 30
프로젝트 폴더 대신 아티팩트 배포 ... 31
구성 설정 및 우선 순위 ... 31
인스턴스 메타데이터 ... 32
EB CLI와 Git 사용 ... 32
Git 브랜치와 Elastic Beanstalk 환경 연결 ... 33
변경 사항 배포 ... 33
Git 하위 모듈 사용 ... 33
애플리케이션 버전에 Git 태그 할당 ... 34
EB CLI 명령 ... 36

일반 옵션 37
eb abort 38
설명 38
구문 38
옵션 38
출력 38
예제 38
eb appversion 39
설명 39
구문 39
옵션 39
명령을 대화식으로 사용 41
출력 42
예시 42
eb clone 43
설명 43
구문 43
옵션 44
출력 45
예제 45
eb codesource 46
설명 46
구문 46
옵션 46
출력 46
예시 46
eb config 47
설명 47
구문 48
옵션 49
출력 52
예시 53
eb console 56
설명 56
구문 56
옵션 57

eb create 57
설명 57
조건 57
옵션 58
출력 70
예시 70
eb deploy 73
설명 73
구문 73
옵션 73
출력 74
예제 74
eb events 75
설명 75
구문 75
옵션 75
출력 75
예제 75
eb health 76
설명 76
구문 77
옵션 77
출력 77
예제 77
eb init 79
설명 79
구문 79
옵션 79
CodeBuild 지원 82
출력 82
예제 82
eb labs 83
설명 83
eb list 84
설명 84
구문 84

옵션 84
출력 84
예 1 84
예 2 85
eb local 85
설명 85
구문 85
옵션 86
출력 87
예시 87
eb logs 89
설명 89
구문 89
옵션 90
출력 93
예시 93
eb migrate 93
설명 93
구문 94
하위 명령 95
옵션 97
출력 104
예시 104
eb open 108
설명 108
구문 108
옵션 109
출력 109
eb platform 109
설명 109
사용자 지정 플랫폼에 eb 플랫폼 사용 109
환경에 eb 플랫폼 사용 116
eb printenv 119
설명 119
구문 119
옵션 119

출력 119
예제 119
eb restore 120
설명 120
구문 120
옵션 120
출력 120
예제 120
eb scale 121
설명 121
구문 121
옵션 121
출력 121
예제 122
eb setenv 122
설명 122
구문 122
옵션 122
출력 123
예제 123
eb ssh 123
설명 123
구문 124
옵션 124
출력 125
예제 125
eb status 126
설명 126
구문 126
옵션 126
출력 127
예제 127
eb swap 128
설명 128
구문 128
옵션 128

출력 129
예시 129
eb tags 129
설명 129
조건 130
옵션 130
출력 131
예시 132
eb terminate 133
설명 133
구문 134
옵션 134
출력 134
예제 134
eb upgrade 135
설명 135
구문 135
옵션 135
출력 136
예제 136
eb use 136
설명 136
구문 136
옵션 137
개념 138
Application 139
애플리케이션 버전 139
환경 139
환경 티어 139
환경 구성 139
저장된 구성 140
플랫폼 140
웹 서버 환경 140
작업자 환경 142
설계 고려 사항 143
확장성 143

보안 ... 144
영구 스토리지 ... 144
내결함성 ... 145
콘텐츠 전송 ... 146
소프트웨어 업데이트 및 패치 적용 ... 146
연결 ... 146
애플리케이션 관리 ... 148
애플리케이션 관리 콘솔 ... 149
애플리케이션 버전 관리 ... 150
애플리케이션 버전 생성 ... 150
애플리케이션 버전 삭제 ... 151
버전 수명 주기 ... 152
애플리케이션 버전 태그 지정 ... 154
소스 번들 생성 ... 156
명령줄에서 소스 번들 생성 ... 157
Git를 사용하여 소스 번들 생성 ... 157
Mac OS X Finder 또는 Windows 탐색기에서 파일 압축 ... 157
.NET 애플리케이션에 대한 소스 번들 생성 ... 158
소스 번들 테스트 ... 160
CodeBuild를 사용하여 빌드 ... 160
애플리케이션 생성 ... 160
애플리케이션 코드 빌드 및 배포 ... 160
애플리케이션 태그 지정 ... 162
애플리케이션 생성 중 태그 추가 ... 163
기존 애플리케이션의 태그 관리 ... 163
리소스에 태그 지정 ... 164
태그 지정이 가능한 리소스 ... 166
시작 템플릿에 태그 전파 ... 166
환경 생성 ... 168
환경 관리 콘솔 ... 169
콘솔에 액세스 ... 170
환경 개요 창 ... 170
환경 세부 정보 ... 172
환경 작업 ... 175
환경 생성 ... 177
새 환경 생성 마법사 ... 182

환경 복제 ... 202
환경 종료 ... 205
를 사용하여 AWS CLI ... 206
API 사용 ... 208
Launch Now URL ... 212
Compose Environments ... 216
환경 작성 ... 219
배포 ... 221
배포 정책 선택 ... 222
새 애플리케이션 버전 배포 ... 224
이전 버전 재배포 ... 224
애플리케이션을 배포하는 다른 방법 ... 225
배포 옵션 ... 225
블루/그린 배포 ... 232
구성 변경 ... 235
롤링 업데이트 ... 236
변경이 불가능한 업데이트 ... 241
플랫폼 업데이트 ... 244
방법 1 – 환경의 플랫폼 버전 업데이트 ... 248
방법 2 – 블루/그린 배포 수행 ... 249
관리형 업데이트 ... 250
레거시 환경 업그레이드 ... 257
AL2023/AL2로 마이그레이션 ... 258
플랫폼 사용 중지 FAQ ... 275
업데이트 취소 ... 279
환경 재구축 ... 280
실행 중인 환경 재구축 ... 280
종료된 환경 재구축 ... 281
환경 유형 ... 283
로드 밸런싱 수행 및 확장 가능 환경 ... 283
단일 인스턴스 환경 ... 283
환경 유형 변경 ... 284
작업자 환경 ... 285
작업자 환경 SQS 데몬 ... 287
배달 못한 편지 대기열 ... 288
정기적 작업 ... 289

작업자 환경 티어에서 자동 조정에 Amazon CloudWatch 사용 290
작업자 환경 구성 291
환경 링크 295
잘못된 스택 상태에서 복구 296
오류 해결 296
오류가 발생하는 이유 297
환경 구성 299
프로비저닝된 리소스 299
콘솔을 사용한 구성 301
구성 페이지 301
변경 사항 검토 페이지 303
Amazon EC2 인스턴스 304
Amazon EC2 인스턴스 유형 305
콘솔을 사용하여 구성 306
EC2 보안 그룹 관리 313
AWS CLI를 사용하여 구성 315
네임스페이스를 사용한여 구성 325
IMDS 326
Auto Scaling 그룹 329
시작 템플릿 330
스팟 인스턴스 지원 333
Triggers 349
예약 작업 350
상태 확인 설정 354
로드 밸런서 355
Classic Load Balancer 357
Application Load Balancer 367
공유 Application Load Balancer 387
Network Load Balancer 404
액세스 로그 구성 415
데이터베이스 415
데이터베이스 수명 주기 416
콘솔을 사용하여 환경에 Amazon RDS DB 인스턴스 추가 417
데이터베이스에 연결 418
콘솔을 사용하여 통합 RDS DB 인스턴스 구성 419
구성 파일을 사용하여 통합 RDS DB 인스턴스 구성 420

콘솔을 사용하여 RDS DB 인스턴스 분리 420
구성 파일을 사용하여 RDS DB 인스턴스 분리 423
보안 425
환경 보안 구성 425
환경 보안 구성 네임스페이스 428
환경에 태그 지정 428
환경 생성 중 태그 추가 429
기존 환경의 태그 관리 429
환경 변수 및 소프트웨어 설정 432
플랫폼별 설정 구성 432
환경 속성 구성(환경 변수) 433
소프트웨어 설정 네임스페이스 435
환경 속성에 액세스 436
디버깅 438
로그 보기 441
알림 443
Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 알림 구성 444
구성 옵션을 사용하여 알림 구성 445
알림을 전송하는 권한 구성 447
Amazon VPC 449
Elastic Beanstalk 콘솔에서 VPC 설정 구성 449
aws:ec2:vpc 네임스페이스 452
EC2-Classic에서 VPC로 마이그레이션 453
도메인 이름 457
환경 구성(고급) 459
구성 옵션 459
우선 순위 460
권장 값 461
환경 생성 이전 463
생성 중 468
생성 후 475
일반 옵션 484
플랫폼별 옵션 563
사용자 지정 옵션 575
.Ebextensions 576
옵션 설정 578

Linux 서버 ... 580
Windows 서버 ... 597
사용자 지정 리소스 ... 606
저장된 구성 ... 633
저장된 구성 태그 지정 ... 639
`env.yaml` ... 641
사용자 지정 이미지 ... 644
사용자 지정 AMI 생성 ... 644
사용자 지정 AMI 관리 ... 648
사용자 지정 AMI 정리 ... 649
사용 중지된 플랫폼 기반 AMI ... 649
정적 파일 ... 656
콘솔을 사용하여 정적 파일 구성 ... 656
구성 옵션을 사용하는 정적 파일 구성 ... 657
HTTPS ... 658
서버 인증서 ... 659
로드 밸런서에서 HTTPS 종료 ... 666
인스턴스에서 HTTPS 종료 ... 669
종단 간 암호화 ... 704
TCP 패스스루 ... 708
HTTP-HTTPS 리디렉션 ... 709
플랫폼 ... 711
플랫폼 용어집 ... 711
공동 책임 모델 ... 714
플랫폼 지원 정책 ... 715
사용 중지된 플랫폼 브랜치 ... 715
90일의 유예 기간 이후 ... 716
플랫폼 일정 ... 716
리소스 계획 ... 717
향후 플랫폼 브랜치 릴리스 ... 717
사용 중지 플랫폼 브랜치 일정 ... 718
사용 중지된 플랫폼 브랜치 기록 ... 718
서버 및 OS 기록 ... 723
지원되는 플랫폼 ... 725
지원되는 플랫폼 및 구성 요소 기록 ... 725
Linux 플랫폼 ... 726

지원되는 Amazon Linux 버전 726
Elastic Beanstalk Linux 플랫폼 목록 728
인스턴스 배포 워크플로 728
AL 2 이상의 ECS를 위한 인스턴스 배포 워크플로 731
플랫폼 스크립트 도구 734
Linux 플랫폼 확장 743
Buildfile 및 Procfile 743
플랫폼 후크 745
구성 파일 747
역방향 프록시 구성 748
확장자가 있는 애플리케이션 예제 751
.NET 배포(Windows) 753
Windows 기반의 .NET Core 애플리케이션에 대한 QuickStart 754
내 AWS 계정 755
사전 조건 757
1단계: Windows 기반의 .NET Core 애플리케이션 생성 757
2단계: 로컬에서 애플리케이션 실행 757
3단계: EB CLI를 사용하여 Windows 기반의 .NET Core 애플리케이션 배포 758
4단계: Elastic Beanstalk에서 애플리케이션 실행 759
5단계: 정리 760
AWS 애플리케이션을 위한 리소스 760
다음 단계 761
콘솔을 사용하여 배포 761
ASP.NET에 대한 QuickStart 761
내 AWS 계정 762
사전 조건 764
1단계: ASP.NET 애플리케이션 생성 764
2단계: 로컬에서 애플리케이션 실행 765
3단계:를 사용하여 ASP.NET 애플리케이션 배포 AWS Toolkit for Visual Studio 765
4단계: Elastic Beanstalk에서 애플리케이션 실행 766
5단계: 정리 766
AWS 애플리케이션을 위한 리소스 766
다음 단계 767
콘솔을 사용하여 배포 768
개발 환경 768
IDE 설치 768

설치 AWS Toolkit for Visual Studio ... 768
.NET 플랫폼 ... 769
Elastic Beanstalk 콘솔에서 .NET 환경 구성 ... 769
aws:elasticbeanstalk:container:dotnet:apppool 네임스페이스 ... 770
메이저 버전 마이그레이션 ... 771
배포 매니페스트 ... 774
EC2 빠른 시작 ... 792
데이터베이스 추가 ... 793
환경에 DB 인스턴스 추가 ... 794
드라이버 다운로드 ... 795
데이터베이스에 연결 ... 795
는 AWS Toolkit for Visual Studio ... 796
로컬에서 테스트 ... 797
Elastic Beanstalk 환경 생성 ... 797
환경 종료 ... 806
배포 ... 807
환경 관리 ... 810
계정 관리 ... 822
디버깅 ... 823
모니터링 ... 825
배포 도구 ... 826
온프레미스 애플리케이션 마이그레이션 ... 828
사용 중지된 구성 요소에 대한 권장 사항 ... 829
사용 중지된 Windows 2012 R2 브랜치 ... 829
TLS 1.2 호환성 ... 830
.NET 코어 배포(Linux) ... 831
Linux 기반 .NET Core에 대한 QuickStart ... 831
내 AWS 계정 ... 832
사전 조건 ... 834
1단계: Linux 기반 .NET Core 애플리케이션 생성 ... 835
2단계: 로컬에서 애플리케이션 실행 ... 835
3단계: EB CLI를 사용하여 Linux 기반 .NET Core 애플리케이션 배포 ... 836
4단계: Elastic Beanstalk에서 애플리케이션 실행 ... 837
5단계: 정리 ... 760
AWS 애플리케이션을 위한 리소스 ... 838
다음 단계 ... 838

콘솔을 사용하여 배포 839
개발 환경 839
.NET Core SDK 설치 839
IDE 설치 768
설치 AWS Toolkit for Visual Studio 768
Linux 기반 .NET Core 플랫폼 840
Linux 기반 .NET Core 플랫폼 고려 사항 840
Linux 환경에서 .NET Core 구성 841
Linux 기반 .NET Core 구성 네임스페이스 842
애플리케이션 번들링 843
Procfile 844
프록시 서버 845
는 AWS Toolkit for Visual Studio 846
사전 조건 846
새 애플리케이션 프로젝트 생성 847
Elastic Beanstalk 환경 생성 및 애플리케이션 배포 848
환경 종료 850
환경 관리 850
모니터링 863
Windows에서 Linux로 마이그레이션 864
Linux 기반 .NET Core 플랫폼으로 마이그레이션할 때 고려해야 할 사항 864
Go 배포 866
Go에 대한 QuickStart 866
내 AWS 계정 867
사전 조건 869
1단계: Go 애플리케이션 생성 869
2단계: EB CLI를 사용하여 Go 애플리케이션 배포 870
3단계: Elastic Beanstalk에서 애플리케이션 실행 871
4단계: 정리 760
AWS 애플리케이션을 위한 리소스 871
다음 단계 872
콘솔을 사용하여 배포 872
개발 환경 872
Go 설치 873
AWS SDK for Go 설치 873
Go 플랫폼 873

Go 환경 구성 ... 874
Go 구성 네임스페이스 ... 875
Procfile ... 877
Buildfile ... 879
프록시 구성 ... 879
Java 배포 ... 881
Java에 대한 QuickStart ... 882
내 AWS 계정 ... 883
사전 조건 ... 885
1단계: Java 애플리케이션 생성 ... 886
2단계: 로컬에서 애플리케이션 실행 ... 888
3단계: EB CLI를 사용하여 Java 애플리케이션 배포 ... 888
4단계: Elastic Beanstalk에서 애플리케이션 실행 ... 890
5단계: 정리 ... 890
AWS 애플리케이션을 위한 리소스 ... 890
다음 단계 ... 891
콘솔을 사용하여 배포 ... 892
Tomcat의 Java에 대한 QuickStart ... 892
내 AWS 계정 ... 892
사전 조건 ... 894
1단계: JSP 애플리케이션 생성 ... 895
2단계: EB CLI를 사용하여 Java JSP 애플리케이션 배포 ... 895
3단계: Elastic Beanstalk에서 애플리케이션 실행 ... 896
4단계: 정리 ... 760
AWS 애플리케이션을 위한 리소스 ... 897
다음 단계 ... 897
콘솔을 사용하여 배포 ... 898
개발 환경 ... 898
Java 개발 키트 설치 ... 898
웹 컨테이너 설치 ... 899
라이브러리 다운로드 ... 899
AWS SDK for Java 설치 ... 899
IDE 또는 텍스트 편집기 설치 ... 899
샘플 애플리케이션 및 자습서 ... 900
샘플 Java 애플리케이션을 사용해 환경 시작 ... 900
다음 단계 ... 908

Tomcat 플랫폼 908
Tomcat 환경 구성 910
Tomcat 구성 네임스페이스 913
WAR 파일 번들링 915
프로젝트 폴더 구성 916
프록시 구성 920
Java SE 플랫폼 925
Java SE 환경 구성 926
Java SE 구성 네임스페이스 927
Buildfile 929
Procfile 930
프록시 구성 931
데이터베이스 추가 934
JDBC 드라이버 다운로드 936
데이터베이스에 연결(Java SE 플랫폼) 937
데이터베이스에 연결(Tomcat 플랫폼) 937
데이터베이스 연결 문제 해결 940
리소스 942
Node.js 배포 944
Node.js에 대한 QuickStart 944
내 AWS 계정 945
사전 조건 947
1단계: Node.js 애플리케이션 생성 947
2단계: 로컬에서 애플리케이션 실행 948
3단계: EB CLI를 사용하여 Node.js 애플리케이션 배포 948
4단계: Elastic Beanstalk에서 애플리케이션 실행 949
5단계: 정리 760
AWS 애플리케이션을 위한 리소스 950
다음 단계 951
콘솔을 사용하여 배포 951
개발 환경 951
Node.js를 설치합니다. 952
npm 설치 확인 952
AWS SDK for Node.js 설치 952
익스프레스 제너레이터 설치 952
익스프레스 프레임워크 및 서버 설정 953

Node.js 플랫폼 ... 954
Node.js 환경 구성 ... 955
Node.js 구성 네임스페이스 ... 957
Procfile ... 961
종속 항목 구성 ... 961
npm shrinkwrap 파일 ... 965
프록시 구성 ... 966
샘플 애플리케이션 및 자습서 ... 969
샘플 Node.js 애플리케이션이 있는 환경 시작 ... 969
다음 단계 ... 971
자습서 - Express ... 971
사전 조건 ... 971
Elastic Beanstalk 환경 생성 ... 972
Express를 사용하도록 애플리케이션을 업데이트하려면 ... 974
Amazon RDS를 사용할 수 있도록 애플리케이션을 업데이트합니다 ... 977
정리 ... 982
자습서 - 클러스터링을 지원하는 Express ... 983
사전 조건 ... 983
Elastic Beanstalk 환경 생성 ... 983
Express를 사용하도록 애플리케이션을 업데이트하려면 ... 986
정리 ... 1000
튜토리얼 - DynamoDB를 사용하는 Node.js ... 1000
사전 조건 ... 1001
Elastic Beanstalk 환경 생성 ... 1001
환경의 인스턴스에 권한 추가 ... 1004
예제 애플리케이션 배포 ... 1004
DynamoDB 테이블 생성 ... 1007
애플리케이션별 구성 파일 업데이트 ... 1008
고가용성을 위한 환경 구성 ... 1010
정리 ... 1010
다음 단계 ... 1011
데이터베이스 추가 ... 1011
환경에 DB 인스턴스 추가 ... 1012
드라이버 다운로드 ... 1013
데이터베이스로 연결 ... 1013
리소스 ... 1014

PHP 배포 1015
PHP에 대한 QuickStart 1015
내 AWS 계정 1015
사전 조건 1017
1단계: PHP 애플리케이션 생성 1017
2단계: 로컬에서 애플리케이션 실행 1018
3단계: PHP 애플리케이션 초기화 및 배포 1018
4단계: 클라우드 애플리케이션 찾아보기 1019
5단계: 애플리케이션 업데이트 및 재배포 1019
정리 760
다음 단계 1020
PHP 플랫폼 1021
PHP용 AWS SDK 설치 1022
Amazon Linux 2의 PHP 8.1에 대한 고려 사항 1022
PHP 환경 구성 1025
구성을 위한 네임스페이스 1026
종속성 설치 1027
Composer 업데이트 1029
php.ini 확장 1030
고급 예제 1030
데이터베이스 추가 1031
자습서 - Laravel 1034
자습서 - CakePHP 1043
자습서 - Symfony 1050
자습서 - HA 프로덕션 1056
자습서 - HA WordPress 1065
자습서 - HA Drupal 1080
Python 배포 1097
Python에 대한 QuickStart 1097
내 AWS 계정 1098
사전 조건 1100
1단계: Python 애플리케이션 생성 1101
2단계: 로컬에서 애플리케이션 실행 1102
3단계: EB CLI를 사용하여 Python 애플리케이션 배포 1102
4단계: Elastic Beanstalk에서 애플리케이션 실행 1103
5단계: 정리 760

AWS 애플리케이션을 위한 리소스 1104
다음 단계 1104
콘솔을 사용하여 배포 1105
개발 환경 1105
사전 조건 1106
가상 환경 사용 1106
Elastic Beanstalk에 대해 Python 프로젝트 구성 1107
Python 플랫폼 1108
Python 환경 구성 1109
Python 구성 네임스페이스 1111
python3 실행 파일 1113
Procfile 1113
종속 파일 지정 1114
자습서 - Flask 1116
사전 조건 1116
Flask로 Python 가상 환경 설정 1117
Flask 애플리케이션 생성 1118
EB CLI를 사용하여 사이트 배포 1120
정리 1123
다음 단계 1124
자습서 - Django 1124
사전 조건 1124
Python 가상 환경 설정 및 Django 설치 1125
Django 프로젝트 생성 1127
Elastic Beanstalk에 맞게 Django 애플리케이션 구성 1128
EB CLI를 사용하여 사이트 배포 1130
애플리케이션 업데이트 1132
정리 1136
다음 단계 1137
데이터베이스 추가 1137
환경에 DB 인스턴스 추가 1137
드라이버 다운로드 1138
데이터베이스로 연결 1139
리소스 1139
Ruby 배포 1141
개발 환경 1141

Ruby 설치 ... 1142
AWS SDK for Ruby 설치 ... 1143
IDE 또는 텍스트 편집기 설치 ... 1143
Ruby 플랫폼 ... 1144
Ruby 환경 구성 ... 1145
Ruby 구성 네임스페이스 ... 1147
Gemfile ... 1148
Procfile ... 1149
자습서 - Rails ... 1150
사전 조건 ... 1151
Elastic Beanstalk에 대한 기본 지식 ... 1151
Elastic Beanstalk 환경 시작 ... 1151
Rails 설치 및 웹 사이트 생성 ... 1153
Rails 설정 구성 ... 1157
애플리케이션 배포 ... 1158
정리 ... 1158
다음 단계 ... 1159
자습서 - Sinatra ... 1159
사전 조건 ... 1159
Elastic Beanstalk 환경 시작 ... 1159
기본 Sinatra 웹 사이트 작성 ... 1161
애플리케이션 배포 ... 1163
정리 ... 1163
다음 단계 ... 1164
데이터베이스 추가 ... 1164
환경에 DB 인스턴스 추가 ... 1164
어댑터 다운로드 ... 1165
데이터베이스로 연결 ... 1166
Docker를 사용하여 배포 ... 1167
Docker 플랫폼 브랜치 ... 1167
Amazon Linux AMI (AL1)에서 실행되는 사용 중지된 플랫폼 브랜치 ... 1168
Docker 플랫폼 브랜치 ... 1169
Docker에 대한 QuickStart ... 1169
Docker 이미지 구성 ... 1176
ECS 관리형 플랫폼 브랜치 ... 1182
ECS 관리형 Docker 플랫폼 개요 ... 1182

Elastic Beanstalk에서 생성한 Amazon ECS 리소스 1183
Dockerrun.aws.json v2 파일 1184
도커 이미지 1184
실패한 컨테이너 배포 1185
ECS 기반 Docker 플랫폼 확장 1185
Elastic Beanstalk에 대한 ECS 관리형 Docker 구성 1185
자습서 - ECS 관리형 도커 1198
AL2023에서 실행되는 ECS로 마이그레이션 1206
프라이빗 리포지토리의 이미지 사용 1208
Amazon ECR 리포지토리 1208
SSM 파라미터 스토어 1210
Dockerrun.aws.json 파일 1212
환경 구성 1214
Docker 환경에서 소프트웨어 구성 1215
컨테이너의 환경 변수 참조 1217
Docker Compose를 사용하여 환경 변수에 대한 보간 기능 사용 1218
Docker Compose를 사용하여 향상된 상태 보고를 위한 로그 생성 1219
Docker Compose를 사용한 Docker 컨테이너 사용자 지정 로깅 1220
도커 이미지 1221
Docker 환경을 위한 관리형 업데이트 구성 1221
Docker 구성 네임스페이스 1222
Amazon Linux AMI(이전 Amazon Linux 2)에서 Docker 구성 1223
레거시 플랫폼 1225
(레거시) Amazon Linux 2에서 실행되는 Docker로 마이그레이션 1225
(레거시) Docker GlassFish 컨테이너 1230
환경 모니터링 1239
모니터링 콘솔 1239
모니터링 그래프 1240
모니터링 콘솔 사용자 지정 1241
CLI를 사용한 상태 모니터링 1241
출력 읽기 1245
대화형 상태 보기 1247
대화형 상태 보기 옵션 1248
기본 상태 보고 1249
상태 색상 1250
Elastic Load Balancing 상태 확인 1250

단일 인스턴스 및 작업자 티어 환경 상태 확인 1251
추가 확인 1251
Amazon CloudWatch 측정치 1252
향상된 상태 보고 및 모니터링 1253
Elastic Beanstalk 상태 확인 에이전트 1255
인스턴스 및 환경 상태를 파악하는 요소 1256
상태 확인 규칙 사용자 지정 1258
향상된 상태 역할 1258
확장된 상태 권한 부여 1259
향상된 상태 이벤트 1260
업데이트, 배포 및 조정 중 향상된 상태 보고 행동 1261
향상된 상태 활성화 1262
상태 콘솔 1264
상태 색상 및 상태 1269
인스턴스 지표 1272
향상된 상태 규칙 1275
CloudWatch 1279
API 사용자 1287
향상된 상태 로그 형식 1289
알림 및 문제 해결 1293
경보 관리 1295
변경 기록 보기 1296
이벤트 보기 1298
콘솔 1298
명령줄 1298
인스턴스 모니터링 1299
인스턴스 로그 보기 1300
Amazon EC2 인스턴스에서 로그 위치 1302
Amazon S3에서 로그 위치 1303
Linux에서 로그 회전 설정 1304
기본 로그 작업 구성 확장 1305
Amazon CloudWatch Logs로의 로그 파일 스트리밍 1308
AWS 서비스 통합 1309
아키텍처 개요 1309
CloudFront 1310
CloudTrail 1311

CloudTrail의 Elastic Beanstalk 정보 1311
Elastic Beanstalk 로그 파일 항목 이해 1312
CloudWatch 1313
CloudWatch Logs 1313
CloudWatch Logs로 인스턴스 로그 스트림을 하기 위한 선행 조건 1314
Elastic Beanstalk로 CloudWatch Logs를 설정하는 방법 1315
CloudWatch Logs로 인스턴스 로그 스트리밍 1320
CloudWatch Logs 통합 문제 해결 1322
환경 상태 스트리밍 1323
EventBridge 1326
EventBridge를 사용하여 Elastic Beanstalk 리소스 모니터링 1327
Elastic Beanstalk 이벤트 패턴의 예 1329
Elastic Beanstalk 이벤트의 예 1332
Elastic Beanstalk 이벤트 필드 매핑 1333
AWS Config 1335
설 AWS Config정 1336
Elastic Beanstalk 리소스를 기록 AWS Config 하도록 구성 1336
AWS Config 콘솔에서 Elastic Beanstalk 구성 세부 정보 보기 1337
AWS Config 규칙을 사용하여 Elastic Beanstalk 리소스 평가 1341
DynamoDB 1342
ElastiCache 1342
Amazon EFS 1343
구성 파일 1344
암호화된 파일 시스템 1345
샘플 애플리케이션 1345
파일 시스템 정리 1345
IAM 1346
인스턴스 프로파일 1346
서비스 역할 1351
서비스 연결 역할 사용 1358
사용자 정책 1369
ARN 형식 1376
리소스와 조건 1378
태그 기반 액세스 제어 1422
관리형 정책 예제 1427
리소스별 정책 예제 1430

환경 간 S3 버킷 액세스 1440
Amazon RDS 1442
기본 VPC의 Amazon RDS 1444
Amazon RDS 보안 인증 및 Secrets Manager 1449
외부 Amazon RDS 인스턴스 정리 1449
Amazon S3 1449
Elastic Beanstalk Amazon S3 고객 계정 버킷 1450
Elastic Beanstalk Amazon S3 고객 계정 버킷의 콘텐츠 1450
Elastic Beanstalk Amazon S3 버킷에서 객체 삭제 1451
Elastic Beanstalk Amazon S3 버킷 삭제 1451
Secrets Manager 및 Systems Manager 파라미터 스토어 1453
환경 변수로 보안 암호 가져오기 1453
필수 IAM 권한 1460
Secrets Manager 및 Systems Manager 파라미터 스토어 사용 1462
보안 암호 및 환경 변수 문제 해결 1464
Amazon VPC 1465
퍼블릭 VPC 1467
퍼블릭/프라이빗 VPC 1468
프라이빗 VPC 1468
접속 호스트 1470
Amazon RDS 1475
VPC 엔드포인트 1482
VPC 엔드포인트 정책 1485
보안 1495
데이터 보호 1495
데이터 암호화 1497
인터네트워크 개인 정보 보호 1498
자격 증명 및 액세스 관리 1498
AWS 관리형 정책 1498
로깅 및 모니터링 1508
확장된 상태 보고 1509
Amazon EC2 인스턴스 로그 1509
환경 알림 1509
Amazon CloudWatch 경보 1509
AWS CloudTrail 로그 1510
AWS X-Ray 디버깅 1510

규정 준수 확인 1510
복원성 1511
인프라 보안 1511
공동 책임 모델 1512
보안 모범 사례 1512
예방 보안 모범 사례 1512
탐지 보안 모범 사례 1513
권한 1515
필요한 역할 1515
선택적 정책 및 역할 1515
서비스 역할 1516
AWSElasticBeanstalkEnhancedHealth 1352
AWSElasticBeanstalkManagedUpdatesCustomerRolePolicy 1352
인스턴스 프로파일 1518
관리형 정책 1518
EC2 인스턴스 프로파일 생성 1519
사용자 정책 1519
자습서 및 샘플 1520
IIS 애플리케이션 마이그레이션 1523
사전 조건 1524
마이그레이션 용어집 1526
Windows, IIS 및 .NET 용어 1526
Elastic Beanstalk 용어 1530
Python 용어 1533
기본 IIS 마이그레이션 1534
IIS 환경 탐색 1534
마이그레이션 준비 1536
첫 번째 마이그레이션 1537
마이그레이션 제어 1537
진행 상황 모니터링 1538
마이그레이션 확인 1538
마이그레이션 아티팩트 관리 1539
네트워크 구성 1540
VPC 구성 1540
포트 구성을 사용한 다중 사이트 배포 1544
공유 구성 및 종속성 1546

모범 사례 1547
문제 해결 1547
보안 구성 1548
인스턴스 프로파일 구성 1548
서비스 역할 관리 1549
보안 그룹 구성 1550
SSL 인증서 통합 1551
Windows 인증 1551
모범 사례 및 문제 해결 1552
IIS에서 Elastic Beanstalk로의 마이그레이션 매핑 1554
Elastic Beanstalk의 IIS 사이트 및 애플리케이션 1554
가상 디렉터리 및 애플리케이션 경로 관리 1555
URL 재작성 및 애플리케이션 요청 라우팅(ARR) 1556
마이그레이션 아티팩트 구조 1557
고급 마이그레이션 시나리오 1559
Application Request Routing(ARR)을 사용한 다중 사이트 마이그레이션 1559
호스트 기반 라우팅을 사용한 ARR 없는 다중 사이트 마이그레이션 1562
가상 디렉터리 관리 1565
사용자 지정 애플리케이션 풀 설정 1569
이전 버전 배포 1571
문제 해결 및 진단 1572
EC2 키 페어를 환경과 연결 1572
로그 액세스 1573
클라이언트 측 아티팩트에 액세스 1573
환경 상태 모니터링 1573
EC2 성능 최적화 1574
EBS 볼륨 구성 1574
일반적인 문제 및 해결 방법 1574
지원 받기 1575
마이그레이션 옵션: EB CLI와 MGN 비교 1576
각 마이그레이션 옵션을 사용해야 하는 경우 1577
마이그레이션 워크플로 비교 1577
결론 1578
문제 해결 1579
시스템 관리자 도구 사용 1580
일반 지침 1581

보안 암호에 대한 환경 변수 1582
환경 생성 1582
배포 1583
상태 1583
구성 1584
Docker 1585
FAQ 1585
배포 문제 해결 1586
배포 오류 1587
리소스 1591
샘플 애플리케이션 1592
AWS SDK for Java 1592
AWS SDK for .NET 1593
AWS Toolkit for Visual Studio 1593
AWS Node.js의 JavaScript용 SDK 1593
AWS SDK for PHP 1593
AWS SDK for Python (Boto) 1594
AWS SDK for Ruby 1594
문서 기록 1595
..... mdc

AWS Elastic Beanstalk란 무엇인가요?

Elastic Beanstalk를 사용하면 지원되는 다양한 플랫폼의 AWS 클라우드에 웹 애플리케이션을 배포할 수 있습니다. 애플리케이션을 빌드하고 배포합니다. Elastic Beanstalk는 Amazon EC2 인스턴스를 프로비저닝하고, 로드 밸런싱을 구성하고, 상태 모니터링을 설정하고, 환경을 동적으로 확장합니다.

웹 서버 환경 외에도 Elastic Beanstalk는 비동기식 또는 장기 실행 작업에 유용한 Amazon SQS 대기열의 메시지를 처리하는 데 사용할 수 있는 작업자 환경을 제공합니다. 자세한 내용은 Elastic Beanstalk 작업자 환경 단원을 참조하십시오.



지원하는 플랫폼

Elastic Beanstalk는 Go, Java, .NET, Node.js, PHP, Python 및 Ruby에서 개발된 애플리케이션을 지원합니다. Elastic Beanstalk는 자체 프로그래밍 언어와 애플리케이션 종속성을 선택할 수 있는 Docker 컨테이너도 지원합니다. 애플리케이션을 배포하면 Elastic Beanstalk는 선택한 지원되는 플랫폼 버전

을 빌드하고 Amazon EC2 인스턴스와 같은 하나 이상의 AWS 리소스를 AWS 계정에 프로비저닝하여 애플리케이션을 실행합니다.

Elastic Beanstalk 콘솔, AWS Command Line Interface (AWS CLI) 또는 Elastic Beanstalk용으로 특별히 설계된 상위 수준 명령줄 도구인 EB CLI를 통해 Elastic Beanstalk와 상호 작용할 수 있습니다.

Elastic Beanstalk 웹 인터페이스(콘솔)에서 직접 Amazon EC2 인스턴스 플릿 크기 변경 또는 애플리케이션 모니터링과 같은 대부분의 배포 작업을 수행할 수 있습니다.

Elastic Beanstalk를 사용하여 샘플 웹 애플리케이션을 배포하는 방법에 대한 자세한 내용은 섹션을 참조하세요Elastic Beanstalk를 시작하는 방법 알아보기.

애플리케이션 배포 워크플로

Elastic Beanstalk를 사용하려면 애플리케이션을 생성한 다음 애플리케이션 소스 번들을 Elastic Beanstalk에 업로드합니다. 그런 다음 애플리케이션에 대한 정보를 제공하면 Elastic Beanstalk가 환경을 자동으로 시작하고 코드를 실행하는 데 필요한 AWS 리소스를 생성하고 구성합니다.

애플리케이션을 생성 및 배포하고 환경을 시작한 후 환경을 관리하고 새 애플리케이션 버전을 배포할 수 있습니다. 지표, 이벤트 및 환경 상태를 포함한 애플리케이션에 대한 정보는 Elastic Beanstalk 콘솔, APIs 및 명령줄 인터페이스를 통해 제공됩니다.

다음 다이어그램은 Elastic Beanstalk 워크플로를 보여줍니다.



요금

Elastic Beanstalk에 대한 추가 비용은 없습니다. 애플리케이션에서 사용하는 기본 AWS 리소스에 대해서만 비용을 지불합니다. 요금에 대한 자세한 내용은 Elastic Beanstalk 서비스 세부 정보 페이지를 참조하십시오.

다음 단계

Elastic Beanstalk 사용을 시작하려면 자습서를 사용하는 시작하기 자습서것이 좋습니다. 이 자습서에서는 샘플 Elastic Beanstalk 애플리케이션을 생성, 보기 및 업데이트하는 과정을 단계별로 안내합니다.

Elastic Beanstalk를 시작하는 방법 알아보기

Elastic Beanstalk를 사용하면 웹 애플리케이션 및 서비스를 배포, 모니터링 및 확장할 수 있습니다. 일반적으로 코드를 로컬에서 개발한 다음 Amazon EC2 서버 인스턴스에 배포합니다. 환경이라고도 하는 이러한 인스턴스는 AWS 콘솔 또는 명령줄을 통해 업그레이드할 수 있는 플랫폼에서 실행됩니다.

시작하려면 콘솔에서 직접 사전 구축된 샘플 애플리케이션을 배포하는 것이 좋습니다. 그런 다음의 명령줄에서 로컬로 개발하고 배포하는 방법을 배울 수 있습니다the section called “PHP에 대한 QuickStart”.

Elastic Beanstalk를 사용하는 데 드는 비용은 없지만,이 자습서를 진행하는 동안 생성한 AWS 리소스는 마지막에 삭제할 때까지 표준 요금이 적용됩니다. 총 요금은 일반적으로 1달러 미만입니다. 요금을 최소화하는 방법에 대한 자세한 내용은 AWS 프리 티어를 참조하세요.

이 자습서를 완료하면 Amazon EC2 인스턴스에서 실행되는 환경을 사용하여 Elastic Beanstalk 애플리케이션을 생성, 구성, 배포, 업데이트 및 모니터링하는 기본 사항을 이해할 수 있습니다.

예상 소요 시간: 35~45분


Amazon Elastic Beanstalk
Internet
Application
Environment
Web Server
App Source Bundle
Platform

빌드할 항목

첫 번째 Elastic Beanstalk 애플리케이션은 PHP 관리형 플랫폼에서 PHP 샘플을 실행하는 단일 Amazon EC2 환경으로 구성됩니다.

Elastic Beanstalk 애플리케이션

Elastic Beanstalk 애플리케이션은 애플리케이션 코드가 Elastic Beanstalk에서 제공 및 관리하는 플랫폼 또는 사용자가 제공하는 사용자 지정 컨테이너에서 실행되는 환경을 포함하여 Elastic Beanstalk 구성 요소의 컨테이너입니다.

환경

Elastic Beanstalk 환경은 Amazon EC2 인스턴스를 포함하여 함께 실행되는 AWS 리소스 모음입니다. 환경을 생성하면 Elastic Beanstalk가 필요한 리소스를 AWS 계정에 프로비저닝합니다.

플랫폼

플랫폼은 운영 체제, 프로그래밍 언어 런타임, 웹 서버, 애플리케이션 서버 및 추가 Elastic Beanstalk 구성 요소의 조합입니다. Elastic Beanstalk는 관리형 플랫폼을 제공하거나 컨테이너에 자체 플랫폼을 제공할 수 있습니다.

Elastic Beanstalk는 다양한 프로그래밍 언어, 애플리케이션 서버 및 Docker 컨테이너를 위한 플랫폼을 지원합니다. 환경을 생성할 때 플랫폼을 선택해야 합니다. 플랫폼을 업그레이드할 수 있지만 환경의 플랫폼은 변경할 수 없습니다.

> **플랫폼 전환**
> 프로그래밍 언어를 변경해야 하는 경우 다른 플랫폼에서 새 환경을 생성하고 전환해야 합니다.

1단계 - 애플리케이션 생성

예제 애플리케이션을 생성하려면 애플리케이션 생성 콘솔 마법사를 사용해야합니다. Elastic Beanstalk 애플리케이션을 생성하고 애플리케이션 내에서 환경을 시작합니다.

알림: 환경은 애플리케이션 코드를 실행하는 데 필요한 AWS 리소스 모음입니다.



애플리케이션 생성

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 엽니다.
2. 애플리케이션 생성을 선택합니다.
3. 애플리케이션 이름에 **`getting-started-app`**을 입력합니다.

콘솔은 애플리케이션을 생성하고 환경을 구성하는 6단계 프로세스를 제공합니다. 이 빠른 시작을 위해 처음 두 단계에만 집중하면 됩니다. 그런 다음 건너뛰어 애플리케이션과 환경을 검토하고 생성할 수 있습니다.

환경을 구성하려면

1. 환경 정보에서 환경 이름에를 입력합니다**`gs-app-web-env`**.
2. 플랫폼에서 PHP 플랫폼을 선택합니다.
3. 애플리케이션 코드 및 프리셋에서 기본값(샘플 애플리케이션 및 단일 인스턴스)을 수락한 후 다음을 선택합니다.

서비스 액세스를 구성하려면

다음으로 두 가지 역할이 필요합니다. 서비스 역할을 통해 Elastic Beanstalk는 EC2 인스턴스를 모니터링하고 환경의 플랫폼을 업그레이드할 수 있습니다. EC2 인스턴스 프로파일 역할은 로그 작성 및 다른 서비스와의 상호 작용과 같은 작업을 허용합니다.

서비스 역할을 생성하려면

1. 서비스 역할에서 역할 생성을 선택합니다.
2. 신뢰할 수 있는 엔터티 유형에서 AWS 서비스를 선택합니다.

3. 사용 사례에서 Elastic Beanstalk – 환경을 선택합니다.
4. 다음을 선택합니다.
5. 권한 정책에 다음이 포함되어 있는지 확인한 후 다음을 선택합니다.
   - `AWSElasticBeanstalkEnhancedHealth`
   - `AWSElasticBeanstalkManagedUpdatesCustomerRolePolicy`
6. 역할 생성을 선택합니다.
7. 서비스 액세스 구성 탭으로 돌아가 목록을 새로 고친 다음 새로 생성된 서비스 역할을 선택합니다.

EC2 인스턴스 프로파일을 생성하려면

1. 역할 생성을 선택합니다.
2. 신뢰할 수 있는 엔터티 유형에서 AWS 서비스를 선택합니다.
3. 사용 사례에서 Elastic Beanstalk – 컴퓨팅을 선택합니다.
4. 다음을 선택합니다.
5. 권한 정책에 다음이 포함되어 있는지 확인한 후 다음을 선택합니다.
   - `AWSElasticBeanstalkWebTier`
   - `AWSElasticBeanstalkWorkerTier`
   - `AWSElasticBeanstalkMulticontainerDocker`
6. 역할 생성을 선택합니다.
7. 서비스 액세스 구성 탭으로 돌아가 목록을 새로 고친 다음 새로 생성된 EC2 인스턴스 프로파일을 선택합니다.

애플리케이션 구성 및 생성을 완료하려면

1. EC2 키 페어를 건너뜁니다.

   콘솔을 통해 Amazon EC2 인스턴스에 연결하는 다른 방법을 보여드리겠습니다.
2. 검토로 건너뛰기를 선택하여 여러 선택적 단계로 이동합니다.

   선택적 단계: 네트워킹, 데이터베이스, 조정 파라미터, 업데이트, 모니터링 및 로깅을 위한 고급 구성.
3. 선택 사항 요약이 표시된 검토 페이지에서 제출을 선택합니다.

> 축하합니다!
>
> 애플리케이션을 생성하고 환경을 구성했습니다! 이제 리소스가 배포될 때까지 기다려야 합니다.

2단계 - 애플리케이션 배포

애플리케이션을 생성하면 Elastic Beanstalk가 환경을 자동으로 설정합니다. 앉아서 기다리기만 하면 됩니다.

초기 배포는 리소스를 생성하는 데 최대 5분이 걸릴 수 있습니다. 변경 사항만 스택에 배포되므로 업데이트 시간이 단축됩니다.



예제 애플리케이션을 생성할 때 Elastic Beanstalk는 다음 리소스를 생성합니다.

- EC2 인스턴스 - 선택한 플랫폼에서 웹 앱을 실행하도록 구성된 Amazon EC2 가상 머신입니다.

  모든 플랫폼은 다양한 소프트웨어, 구성 파일 및 스크립트 세트를 실행하여 특정 언어 버전, 프레임워크, 웹 컨테이너 또는 이들의 조합을 지원합니다. 대부분의 플랫폼은 Apache 또는 nginx를 역방향 프록시로 사용하여 웹 트래픽을 웹 앱으로 전달하고, 정적 자산을 제공하고, 액세스 및 오류 로그를 생성합니다. Amazon EC2 인스턴스에 연결하여 구성 및 로그를 볼 수 있습니다.
- 인스턴스 보안 그룹 - 포트 80에서 수신 요청을 허용하도록 Amazon EC2 보안 그룹이 생성되므로 로드 밸런서의 인바운드 트래픽이 웹 앱에 도달할 수 있습니다.
- Amazon S3 버킷 - 소스 코드, 로그 및 기타 아티팩트의 스토리지 위치입니다.

- Amazon CloudWatch 경보 - 인스턴스의 부하를 모니터링하고 필요에 따라 확장 또는 축소하기 위해 두 개의 CloudWatch 경보가 생성됩니다.
- AWS CloudFormation 스택 - Elastic Beanstalk는 AWS CloudFormation 를 사용하여 환경에 리소스를 배포하고 구성을 변경합니다. AWS CloudFormation 콘솔에서 리소스 정의 템플릿을 볼 수 있습니다.
- 도메인 이름 - 형식으로 웹 앱으로 라우팅되는 도메인 이름입니다`subdomain`.`region`.elasticbeanstalk.com.

Elastic Beanstalk는 애플리케이션을 생성하고, 환경을 시작하고, 애플리케이션 버전을 만든 다음 코드를 환경에 배포합니다. 프로세스 중에 콘솔은 진행 상황을 추적하고 이벤트 탭에 이벤트 상태를 표시합니다.



모든 리소스가 배포되면 환경의 상태가 로 변경되어야 합니다**Ok**.

애플리케이션이 준비되었습니다!

애플리케이션 상태가 로 변경되면 웹 애플리케이션의 웹 사이트로 이동할 **0k**수 있습니다.

3단계 - Elastic Beanstalk 환경 살펴보기

콘솔의 환경 개요 페이지에서 배포된 애플리케이션 환경을 살펴보기 시작합니다.

환경 및 애플리케이션을 보려면

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 환경을 선택한 다음 목록에서 환경의 이름을 선택합니다.
3. 환경으로 이동을 선택하여 애플리케이션을 찾습니다.

   (도메인에 나열된 URL 링크를 선택하여 애플리케이션을 찾아볼 수도 있습니다.)

   연결은 HTTP(HTTPS 아님)이므로 브라우저에 경고가 표시될 수 있습니다.



Elastic Beanstalk 콘솔의 상단 부분에는 이름, 도메인 URL, 현재 상태, 실행 중인 버전, 애플리케이션이 실행 중인 플랫폼 등 환경에 대한 최상위 정보가 포함된 환경 개요가 표시됩니다. 실행 중인 버전 및 플랫폼은 현재 배포된 애플리케이션의 문제를 해결하는 데 필수적입니다.

개요 창 뒤에 이벤트 탭에 최근 환경 활동이 표시됩니다.



Elastic Beanstalk가 AWS 리소스를 생성하고 애플리케이션을 시작하는 동안 환경은 `Pending` 상태입니다. 시작 이벤트에 대한 상태 메시지는 이벤트 목록에 지속적으로 추가됩니다.

환경의 도메인은 배포된 웹 애플리케이션의 URL입니다. 왼쪽 탐색 창에서 환경으로 이동하면 도메인으로도 이동합니다. 마찬가지로 왼쪽 탐색 창에는 다양한 탭에 해당하는 링크가 있습니다.

왼쪽 탐색 창의 구성 링크를 기록해 둡니다.이 링크에는 범주별로 그룹화된 환경 구성 옵션 값의 요약이 표시됩니다.

> **환경 구성 설정**
>
> 왼쪽 탐색 창의 구성 링크를 기록해 둡니다. 서비스 역할, 네트워킹, 데이터베이스, 조정, 관리형 플랫폼 업데이트, 메모리, 상태 모니터링, 롤링 배포, 로깅 등과 같은 세부 환경 설정을 보고 편집할 수 있습니다.

다양한 탭에는 환경에 대한 자세한 정보가 포함되어 있습니다.

- 이벤트 - 환경의 리소스에 대한 Elastic Beanstalk 서비스 및 기타 서비스의 정보 및 오류 메시지의 업데이트 목록을 봅니다.
- 상태 - 애플리케이션을 실행하는 Amazon EC2 인스턴스의 상태 및 세부 상태 정보를 봅니다.

- 로그(Logs) — 사용자 환경에 있는 Amazon EC2에서 로그를 검색하고 다운로드합니다. 전체 로그 또는 최근 활동을 검색할 수 있습니다. 검색된 로그는 15분 동안 사용할 수 있습니다.
- 모니터링 - 평균 지연 시간 및 CPU 사용률과 같은 환경에 대한 통계를 봅니다.
- 경보 - 환경 지표에 대해 구성된 경보를 보고 편집합니다.
- 관리형 업데이트 - 예정된 관리형 플랫폼 업데이트 및 완료된 관리형 플랫폼 업데이트 및 인스턴스 교체에 대한 정보를 봅니다.
- 태그 - 환경에 적용되는 키-값 페어를 보고 편집합니다.

> **Note**
>
> 콘솔 탐색 창의 링크에는 해당 탭이 표시됩니다.

로그 문제 해결

예상치 못한 동작 문제를 해결하거나 배포를 디버깅하려면 환경의 로그를 확인해야 할 수 있습니다.

Elastic Beanstalk 콘솔의 로그 탭에서 모든 로그 파일 100줄을 요청할 수 있습니다. 또는 Amazon EC2 인스턴스에 직접 연결하고 로그를 실시간으로 테일링할 수 있습니다.

로그를 요청하려면(Elastic Beanstalk 콘솔)

1. Elastic Beanstalk 콘솔에서 환경으로 이동합니다.
2. 로그 탭 또는 왼쪽 탐색을 선택한 다음 로그 요청을 선택합니다.
3. 마지막 100개 줄을 선택합니다.
4. 로그를 생성한 후 다운로드 링크를 선택하여 브라우저에서 로그를 봅니다.

로그에서 로그를 찾고 nginx 액세스 로그의 디렉터리를 기록해 둡니다.

Amazon EC2에 대한 연결을 활성화하는 정책 추가

연결하려면 먼저 Session Manager를 사용하여 Amazon EC2에 연결할 수 있는 정책을 추가해야 합니다.

1. IAM 콘솔로 이동합니다.
2. **`aws-elasticbeanstalk-ec2-role`** 역할을 찾아 선택합니다.

3. 권한 추가를 선택한 다음 정책 연결을 선택합니다.
4. 다음 텍스트로 시작하는 기본 정책을 검색**`AmazonSSMManagedEC2Instance`**한 다음 역할에 추가합니다.

세션 관리자를 사용하여 Amazon EC2에 연결하려면

1. Amazon EC2 콘솔로 이동합니다.
2. 인스턴스를 선택한 다음 `gs-app-web-env` 인스턴스를 선택합니다.
3. 연결을 선택한 다음 세션 관리자를 선택합니다.
4. 연결을 선택합니다.

인스턴스에 연결한 후 bash 셸을 시작하고 로그를 테일링합니다.

1. **`bash`** 명령을 실행합니다.
2. **`cd /var/log/nginx`** 명령을 실행합니다.
3. **`tail -f access.log`** 명령을 실행합니다.
4. 브라우저에서 애플리케이션 도메인 URL로 이동합니다. 새로 고칩니다.

> 축하합니다. 연결되었습니다!
>
> 페이지를 새로 고칠 때마다 인스턴스 업데이트에 로그 항목이 표시되어야 합니다.

> 연결 버튼이 작동하지 않나요?
>
> 연결 버튼을 사용할 수 없는 경우 IAM으로 돌아가 필요한 정책을 역할에 추가했는지 확인합니다.

4단계 - 애플리케이션 업데이트

결국 애플리케이션을 업데이트해야 합니다. 환경에서 다른 업데이트 작업이 진행 중이지 않은 한 언제든지 새 버전을 배포할 수 있습니다.

이 튜토리얼로 시작한 애플리케이션 버전을 예제 애플리케이션이라고 합니다.

애플리케이션 버전을 업데이트하려면

1. 다음 PHP 샘플 애플리케이션을 다운로드합니다.

   PHP - php-v2.zip
2. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
3. 탐색 창에서 환경을 선택한 다음 목록에서 환경의 이름을 선택합니다.
4. 환경 개요 페이지에서 업로드 및 배포를 선택합니다.
5. 파일 선택을 선택한 다음, 다운로드한 샘플 애플리케이션 소스 번들을 업로드합니다.

   콘솔은 버전 레이블을 새 고유 레이블로 자동으로 채워 후행 정수를 자동으로 증가시킵니다. 자체 버전 레이블을 선택하는 경우 고유한지 확인합니다.
6. 배포(Deploy)를 선택합니다.

Elastic Beanstalk가 Amazon EC2 인스턴스에 파일을 배포하는 동안 환경 개요에서 배포 상태를 볼 수 있습니다. 애플리케이션 버전이 업데이트되는 동안 환경 상태는 회색입니다. 배포가 완료되면 Elastic Beanstalk에서 애플리케이션 상태 확인을 수행합니다. 애플리케이션이 상태 확인에 응답하면 상태가 정상으로 간주되고 상태가 녹색으로 돌아갑니다. 환경 개요는 새로운 실행 버전(버전 레이블로 제공한 이름)을 표시합니다.

Elastic Beanstalk는 또한 새 애플리케이션 버전을 업로드하고 애플리케이션 버전 테이블에 추가합니다. 테이블을 보려면, 탐색 창의 getting-started-app에서 애플리케이션 버전을 선택합니다.

> **업데이트 성공!**
>
> 브라우저를 새로 고친 후 업데이트된 "v2" 메시지가 표시됩니다.
> 소스를 직접 편집하려면 소스 번들의 압축을 풀고 편집한 다음 다시 압축합니다. macOS에서 -X와 함께 php 디렉터리 내부에서 다음 명령을 사용하여 추가 파일 속성을 제외합니다.
> `zip -X -r ../php-v2.zip .`

5단계 - 애플리케이션 규모 조정

애플리케이션에 더 적합하도록 환경을 구성할 수 있습니다. 예를 들어 컴퓨팅 집약적인 애플리케이션이 있는 경우 애플리케이션을 실행 중인 Amazon Elastic Compute Cloud(Amazon EC2) 인스턴스의 유형을 변경할 수 있습니다. 구성 변경을 적용하기 위해 Elastic Beanstalk는 환경 업데이트를 수행합니다.

일부 구성은 간단하고 빠르게 변경됩니다. 일부 변경 사항에서는 AWS 리소스를 삭제하고 다시 생성해야 하며, 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다. 구성 설정을 변경하면 Elastic Beanstalk는 잠재적 인 애플리케이션 중단 시간에 대해 경고합니다.



용량 설정 증가

이 구성 변경 예에서는 환경의 용량 설정을 편집합니다. Auto Scaling 그룹에 2-4개 Amazon EC2 인스턴스가 있는 로드 밸런서 수행 및 확장 가능 환경을 구성한 다음 변경이 발생했는지 확인합니다. Elastic Beanstalk는 Amazon EC2 인스턴스를 추가로 생성하여 처음에 생성된 단일 인스턴스에 추가합니다. 그런 다음 Elastic Beanstalk는 두 인스턴스를 환경의 로드 밸런서와 연결합니다. 결과적으로 애플리케이션의 응답성이 향상되고 가용성이 향상됩니다.

환경 용량을 변경하려면 다음을 수행합니다.

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 환경을 선택한 다음 목록에서 환경의 이름을 선택합니다.
3. 탐색 창에서 구성을 선택합니다.
4. 인스턴스 트래픽 및 스케일링(Instance traffic and scaling) 구성 범주에서 편집(Edit)을 선택합니다.
5. 용량(Capacity) 섹션을 더 쉽게 볼 수 있도록 인스턴스(Instances) 섹션을 축소합니다. Auto Scaling 그룹에서 환경 유형을 로드 밸런싱 수행으로 변경합니다.
6. 인스턴스 행에서 최소를 로, **2** 최대를 로 변경합니다**4**.
7. 변경 사항을 저장하려면 페이지 하단에서 적용을 선택합니다.

   업데이트가 현재 인스턴스를 모두 대체한다는 경고가 표시되는 경우 확인을 선택합니다.

환경이 업데이트되는 데 몇 분이 걸릴 수 있습니다. 이벤트 목록에 여러 업데이트가 표시됩니다. 이벤트에 새 구성을 환경에 성공적으로 배포했는지 확인합니다.

용량 증가 확인

환경 업데이트가 완료되고 환경이 준비되면 Elastic Beanstalk는 새 최소 용량 설정을 충족하기 위해 두 번째 인스턴스를 자동으로 시작했습니다.

용량 증가를 확인하려면

1. 탭 목록 또는 왼쪽 탐색 창에서 상태를 선택합니다.
2. 향상된 인스턴스 상태 섹션을 검토합니다.

> 방금 스케일 업했습니다!
>
> 두 개의 Amazon EC2 인스턴스를 사용하면 환경 용량이 두 배로 증가했으며 몇 분 밖에 걸리지 않습니다.

Elastic Beanstalk 환경 정리

사용하지 않는 서비스에 대해 요금이 부과되지 않도록 하려면 모든 애플리케이션 버전을 삭제하고 환경을 종료합니다. 그러면 환경에서 생성한 AWS 리소스도 삭제됩니다.

애플리케이션 및 모든 관련 리소스를 삭제하려면

1. 모든 애플리케이션 버전 삭제.
   a. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
   b. 탐색 창에서 애플리케이션을 선택한 다음 getting-started-app을 선택합니다.

   c. 탐색 창에서 애플리케이션 이름을 찾은 다음 애플리케이션 버전을 선택합니다.
   d. 애플리케이션 버전 페이지에서 삭제할 모든 애플리케이션 버전을 선택합니다.
   e. 작업을 선택한 후 삭제를 선택합니다.
   f. Amazon S3에서 버전 삭제를 켭니다.
   g. 삭제를 선택한 다음 완료를 선택합니다.
2. 환경 종료.
   a. 탐색 창에서 getting-started-app을 선택한 후 환경 목록에서 GettingStartedApp-env를 선택합니다.
   b. 작업을 선택한 후 환경 종료를 선택합니다.
   c. 환경 이름을 입력하고 Terminate를 선택하여 GettingStartedApp-env 종료를 확인합니다.
3. getting-started-app 애플리케이션을 삭제합니다.
   a. 탐색 창에서 getting-started-app을 선택합니다.
   b. 작업을 선택한 후 애플리케이션 삭제를 선택합니다.
   c. 애플리케이션 이름을 입력하고 삭제를 선택하여 getting-started-app 삭제를 확인하세요.

> 축하합니다!
>
> 샘플 애플리케이션을 AWS 클라우드에 성공적으로 배포하고, 새 버전을 업로드하고, 구성을 수정하여 두 번째 Auto Scaling 인스턴스를 추가하고, 리소스를 정리했습니다 AWS !

다음 단계

eb 명령줄 도구를 사용하여 Elastic Beanstalk에 코드 배포를 자동화하는 방법을 알아보려면를 계속 사용하는 것이 좋습니다the section called “PHP에 대한 QuickStart”.

다음으로 HTTPS 연결을 설정하는 방법을 검토할 수 있습니다. 섹션을 참조하세요the section called “HTTPS”.

Elastic Beanstalk를 관리하기 위한 EB 명령줄 인터페이스(EB CLI) 설정

EB CLI는 환경을 생성, 업데이트 및 모니터링하는 대화형 명령을 제공하는 명령줄 인터페이스입니다 AWS Elastic Beanstalk. EB CLI 오픈 소스 프로젝트는 Github에 있습니다. aws/aws-elastic-beanstalk-cli

EB CLI를 설치하고 프로젝트 디렉토리를 구성한 후 단일 명령으로 환경을 생성할 수 있습니다.

```
$ eb create <my-beanstalk-environment>
```

설정 스크립트를 사용하여를 설치하는 것이 좋습니다.에서 방법을 알아봅니다the section called "EB CLI 설치".

는 하위 수준 Elastic Beanstalk APIs에 대한 직접 액세스를 AWS CLI 제공합니다. 강력하지만 EB CLI 보다 상세하고 선호도가 낮습니다. 예를 들어를 사용하여 환경을 생성하려면 다음과 같은 일련의 명령이 AWS CLI 필요합니다.

```
$ aws elasticbeanstalk check-dns-availability \
    --cname-prefix my-cname
$ aws elasticbeanstalk create-application-version \
    --application-name my-application \
    --version-label v1 \
    --source-bundle S3Bucket=amzn-s3-demo-bucket,S3Key=php-proxy-sample.zip
$ aws elasticbeanstalk create-environment \
    --cname-prefix my-cname \
    --application-name my-app \
    --version-label v1 \
    --environment-name my-env \
    --solution-stack-name "64bit Amazon Linux 2023 v4.5.0 running Ruby 3.4"
```

설정 스크립트를 사용하여 EB CLI 설치(권장)

> 설치 프로그램 스크립트를 사용하는 것이 좋습니다.
>
> 설치 프로그램 스크립트를 사용하여 EB CLI 및 해당 종속성을 설정하고 다른 Python 패키지와의 잠재적 충돌을 방지하는 것이 좋습니다.

사전 조건: Git, Python 및 virtualenv

설치 프로그램 스크립트를 다운로드하고 사용하려면

1. 리포지토리를 복제합니다.

```
git clone https://github.com/aws/aws-elastic-beanstalk-cli-setup.git
```

2. EB CLI를 설치하거나 업그레이드합니다.

   Bash 또는 Zsh의 macOS/Linux

```
python ./aws-elastic-beanstalk-cli-setup/scripts/ebcli_installer.py
```

   PowerShell의 Windows 또는 명령 창

```
python .\aws-elastic-beanstalk-cli-setup\scripts\ebcli_installer.py
```

3. EB CLI가 올바르게 설치되었는지 확인합니다.

```
$ eb --version
EB CLI 3.21.0 (Python 3.12)
```

전체 설치 지침은 GitHub의 `aws/aws-elastic-beanstalk-cli-setup`리포지토리를 참조하세요.

수동으로 EB CLI 설치

Python `pip` 패키지 및 해당 종속성의 설치, 업그레이드 및 제거를 제공하는 Python용 패키지 관리자를 사용하여 Linux, macOS 및 Windows에 EB CLI를 설치할 수 있습니다.

> ⚠ 설치 프로그램 스크립트를 사용하는 것이 좋습니다.
>
> 를 사용하여 EB CLI를 설정하고 종속성 충돌을 방지하는 EB CLI 설치 것이 좋습니다.

사전 조건 - 지원되는 버전의 Python이 설치되어 있어야 합니다. Python 웹 사이트의 Python 다운로드 페이지에서 다운로드할 수 있습니다.

EB CLI를 설치하려면(수동으로)

1. 다음 명령을 실행합니다.

```
$ pip install awsebcli --upgrade --user
```

`--upgrade` 옵션은 `pip`에 이미 설치된 요구 사항을 업그레이드하라고 지시합니다. `--user` 옵션은 운영 체제에서 사용한 라이브러리를 수정하지 않도록 사용자 디렉터리의 하위 디렉터리에 프로그램을 설치할 것을 `pip`에 지시합니다.

> **문제 해결**
>
> `pip`를 사용하여 EB CLI를 설치할 때 문제가 발생할 경우 가상 환경에 EB CLI 설치를 수행하여 도구 및 해당 종속 항목을 격리하거나 일반적으로 사용하는 것과 다른 Python 버전을 사용할 수 있습니다.

2. `PATH` 변수에 실행 파일 경로를 추가합니다.
   - Linux 및 macOS:

     Linux – `~/.local/bin`

     macOS – `~/Library/Python/3.12/bin`

     `PATH` 변수를 수정하려면(Linux, Unix 또는 macOS)

     a. 사용자 폴더에서 셸의 프로파일 스크립트를 찾습니다. 어떤 셸을 가지고 있는지 잘 모르는 경우 `echo $SHELL`을 실행합니다.

     ```
     $ ls -a ~
     .  ..  .bash_logout  .bash_profile  .bashrc  Desktop  Documents  Downloads
     ```

     - Bash – `.bash_profile`, `.profile` 또는 `.bash_login`
     - Zsh – `.zshrc`
     - Tcsh – `.tcshrc`, `.cshrc` 또는 `.login`

     b. 내보내기 명령을 프로필 스크립트에 추가하세요. 다음 예제에서는 *LOCAL_PATH*로 표현되는 경로를 현재 `PATH` 변수에 추가했습니다.

     ```
     export PATH=LOCAL_PATH:$PATH
     ```

c. 첫 번째 단계에서 설명한 프로파일 스크립트를 현재 세션에 로드합니다. 다음 예제에서는 *PROFILE_SCRIPT*로 표현되는 프로파일 스크립트를 로드합니다.

```
$ source ~/PROFILE_SCRIPT
```

- Windows의 경우:

  Python 3.12 – `%USERPROFILE%\AppData\Roaming\Python\Python312\Scripts`

  Python 이전 버전 – `%USERPROFILE%\AppData\Roaming\Python\Scripts`

  PATH 변수를 수정하려면(Windows)

  a. Windows 키를 누르고 **environment variables**를 입력합니다.
  b. 계정의 환경 변수 편집을 선택합니다.
  c. 경로를 선택한 다음 편집을 선택합니다.
  d. 세미콜론으로 구분하여 경로를 변수 값 필드에 추가합니다. 예: *C:\item1\path*;*C:\item2\path*
  e. 확인을 두 번 선택하여 새 설정을 적용합니다.
  f. 실행 중인 명령 프롬프트 창을 모두 닫은 후 명령 프롬프트 창을 다시 엽니다.

3. eb --version을 실행하여 EB CLI가 올바르게 설치되었는지 확인합니다.

```
$ eb --version
EB CLI 3.21.0 (Python 3.12)
```

최신 Elastic Beanstalk 기능을 지원하는 기능을 추가하도록 EB CLI를 정기적으로 업데이트합니다. 최신 버전의 EB CLI로 업데이트하려면 설치 명령을 다시 실행합니다.

```
$ pip install awsebcli --upgrade --user
```

EB CLI를 제거해야 하는 경우 `pip uninstall`를 사용합니다.

```
$ pip uninstall awsebcli
```

가상 환경에 EB CLI 설치

가상 환경에 EB CLI를 설치하면 버전 요구 사항이 다른 `pip` 패키지와 충돌하는 것을 방지할 수 있습니다.

가상 환경에 EB CLI를 설치하려면

1. 먼저 `virtualenv`를 사용하여를 설치합니다`pip`.

```
$ pip install --user virtualenv
```

2. 가상 환경을 생성합니다.

```
$ virtualenv ~/eb-ve
```

기본값 이외의 Python 실행 파일을 사용하려면 `-p` 옵션을 사용합니다.

```
$ virtualenv -p /usr/bin/python3.12 ~/eb-ve
```

3. 가상 환경을 활성화합니다.

Linux, Unix 또는 macOS

```
$ source ~/eb-ve/bin/activate
```

Windows

```
$ %USERPROFILE%\eb-ve\Scripts\activate
```

4. EB CLI를 설치합니다.

```
(eb-ve)$ pip install awsebcli --upgrade
```

5. EB CLI가 올바르게 설치되었는지 확인합니다.

```
$ eb --version
EB CLI 3.23.0 (Python 3.12)
```

`deactivate` 명령을 사용하여 가상 환경을 종료할 수 있습니다. 새 세션을 시작할 때마다 정품 인증 명령을 다시 실행합니다.

최신 버전으로 업그레이드하려면 설치 명령을 다시 실행합니다.

```
(eb-ve)$ pip install awsebcli --upgrade
```

Homebrew로 EB CLI 설치

최신 버전의 EB CLI는 일반적으로 `pip`에서 표시되고 며칠 뒤에 `Homebrew`에서 사용할 수 있습니다.

> ⚠ 설치 프로그램 스크립트를 사용하는 것이 좋습니다.
> 를 사용하여 EB CLI를 설정하고 종속성 충돌을 방지하는 EB CLI 설치 것이 좋습니다.

`Homebrew`와 함께 EB CLI를 설치하려면

1. 최신 버전의 `Homebrew`가 있는지 확인합니다.

   ```
   $ brew update
   ```

2. `brew install awsebcli`을(를) 실행합니다.

   ```
   $ brew install awsebcli
   ```

3. EB CLI가 올바르게 설치되었는지 확인합니다.

   ```
   $ eb --version
   EB CLI 3.21.0 (Python 3.12)
   ```

EB CLI 구성

EB CLI를 설치한 후를 실행하여 프로젝트 디렉터리와 EB CLI를 구성할 준비가 되었습니다eb init. 다음 예제는 라는 프로젝트 폴더에서 eb init 처음으로를 실행할 때의 구성 단계를 보여줍니다eb.

EB CLI 프로젝트를 시작하려면

1. 먼저 EB CLI에 리전을 선택하라는 메시지가 표시됩니다. 원하는 리전을 선택합니다.

```
~/eb $ eb init
Select a default region
1) us-east-1 : US East (N. Virginia)
2) us-west-1 : US West (N. California)
3) us-west-2 : US West (Oregon)
4) eu-west-1 : Europe (Ireland)
5) eu-central-1 : Europe (Frankfurt)
6) ap-south-1 : Asia Pacific (Mumbai)
7) ap-southeast-1 : Asia Pacific (Singapore)
...
(default is 3): 3
```

2. 메시지가 표시되면 EB CLI가 리소스를 관리할 수 있도록 액세스 키와 보안 키를 제공합니다. 액세스 키는 AWS Identity and Access Management 콘솔에서 생성됩니다. 키가 없는 경우, Amazon Web Services 일반 참조에서 어떻게 보안 인증을 가져오나요? 를 참조하십시오.

```
You have not yet set up your credentials or your credentials are incorrect.
You must provide your credentials.
(aws-access-id): AKIAJOUAASEXAMPLE
(aws-secret-key): 5ZRIrtTM4ciIAvd4EXAMPLEDtm+PiPSzpoK
```

3. Elastic Beanstalk 애플리케이션은 단일 웹 애플리케이션과 연결된 애플리케이션 버전(소스), 환경 및 저장된 구성 세트를 포함하는 리소스입니다. EB CLI를 사용하여 소스 코드를 Elastic Beanstalk에 배포할 때마다 새 애플리케이션 버전이 생성되고 목록에 추가됩니다.

```
Select an application to use
1) [ Create new Application ]
(default is 1): 1
```

4. 기본 애플리케이션 이름은 eb init를 실행하는 폴더명과 동일합니다. 프로젝트를 설명하는 이름을 입력합니다.

```
Enter Application Name
(default is "eb"): eb
Application eb has been created.
```

5. 웹 애플리케이션이 개발되는 프레임워크 또는 사용 언어와 일치하는 플랫폼을 선택합니다. 아직 애플리케이션 개발을 시작하지 않은 경우 관심 있는 플랫폼을 선택합니다. 곧 샘플 애플리케이션 시작법이 보여지며, 이 설정은 추후 언제든 변경할 수 있습니다.

```
Select a platform.
1) .NET Core on Linux
2) .NET on Windows Server
3) Docker
4) Go
5) Java
6) Node.js
7) PHP         <== select platform by number
8) Packer
9) Python
10) Ruby
11) Tomcat
(make a selection):7
```

6. 특정 플랫폼 브랜치를 선택합니다.

```
Select a platform branch.
1) PHP 8.4 running on 64bit Amazon Linux 2023
2) PHP 8.3 running on 64bit Amazon Linux 2023
3) PHP 8.2 running on 64bit Amazon Linux 2023
4) PHP 8.1 running on 64bit Amazon Linux 2023
5) PHP 8.1 running on 64bit Amazon Linux 2
(default is 1):1
```

7. Elastic Beanstalk 환경 인스턴스에 SSH 키 페어를 할당하려면 예를 선택합니다. 이렇게 하면 인스턴스로 직접 연결하여 문제를 해결할 수 있습니다.

```
Do you want to set up SSH for your instances?
(y/n): y
```

8. 기존 키 페어를 선택하거나 새 페어를 생성합니다. eb init를 통해 새 키 페어를 생성하려면 로컬 시스템에 ssh-keygen이 설치되어 있고 명령줄에 입력할 수 있어야 합니다. EB CLI는 새 키 페어를 Amazon EC2에 등록하고, 사용자 디렉터리의 `.ssh` 폴더에 프라이빗 키를 로컬로 저장합니다.

```
Select a keypair.
1) [ Create new KeyPair ]
(default is 1): 1
```

이제 EB CLI 설치 구성이 완료되었으며 사용하실 수 있습니다.

고급 구성

- .ebignore를 사용하여 파일 무시
- 명명된 프로파일 사용
- 프로젝트 폴더 대신 아티팩트 배포
- 구성 설정 및 우선 순위
- 인스턴스 메타데이터

.ebignore를 사용하여 파일 무시

`.ebignore` 파일을 프로젝트 디렉터리에 추가하여 EB CLI가 디렉터리의 특정 파일을 무시하도록 명령할 수 있습니다. 이 파일은 `.gitignore` 파일처럼 작동합니다. Elastic Beanstalk에 프로젝트 디렉터리를 배포하고 새 애플리케이션 버전을 생성하는 경우, EB CLI는 그러한 방식으로 생성되는 소스 번들의 `.ebignore`에 지정된 파일을 포함하지 않습니다.

`.ebignore`가 없고 `.gitignore`가 있는 경우 EB CLI는 `.gitignore`에 지정된 파일을 무시합니다. `.ebignore`가 있으면 EB CLI는 `.gitignore`를 읽지 않습니다.

`.ebignore`가 있으면 EB CLI는 git 명령을 사용하여 소스 번들을 생성하지 않습니다. 즉 EB CLI는 `.ebignore`에 지정된 파일을 무시하고 다른 모든 파일을 포함시킵니다. 특히 커밋되지 않은 소스 파일을 포함시킵니다.

> **Note**
>
> Windows에서 `.ebignore` 파일을 추가하면 EB CLI가 심볼 링크를 따르며 소스 번들을 만들 때 연결된 파일을 포함시킵니다. 이 문제는 인지되었으며 향후 업데이트에서 수정할 예정입니다.

명명된 프로파일 사용

보안 인증을 `credentials` 또는 `config` 파일에 명명된 프로파일로 저장하면, `--profile` 옵션을 사용하여 프로파일을 명시적으로 지정할 수 있습니다. 예를 들어 다음 명령은 `user2` 프로파일을 사용하여 새 애플리케이션을 생성합니다.

```
$ eb init --profile user2
```

AWS_EB_PROFILE 환경 변수를 설정하여 기본 프로파일을 변경할 수도 있습니다. 이 변수가 설정되면 EB CLI는 default 또는 eb-cli 대신 지정된 프로파일에서 보안 인증을 읽습니다.

Linux, macOS 또는 Unix

```
$ export AWS_EB_PROFILE=user2
```

Windows

```
> set AWS_EB_PROFILE=user2
```

프로젝트 폴더 대신 아티팩트 배포

프로젝트 폴더의 .elasticbeanstalk/config.yml에 다음 줄을 추가하여 EB CLI에 별도 빌드 프로세스의 일부로 생성되는 ZIP 파일 또는 WAR 파일을 배포할 것을 지시할 수 있습니다.

```
deploy:
  artifact: path/to/buildartifact.zip
```

Git 리포지토리에서 EB CLI를 구성하며 소스에 아티팩트를 커밋하지 않는 경우 --staged 옵션을 사용하면 최신 빌드를 배포할 수 있습니다.

```
~/eb$ eb deploy --staged
```

구성 설정 및 우선 순위

EB CLI는 공급자 체인을 사용하여 시스템 또는 사용자 환경 변수와 로컬 AWS 구성 파일을 비롯한 다양한 위치에서 AWS 자격 증명을 찾습니다.

EB CLI는 다음 순서로 보안 인증 및 구성 설정을 찾습니다:

1. 명령줄 옵션 - 기본 설정을 덮어쓰기 위해 --profile 을 사용하여 명명된 프로파일을 지정합니다.
2. 환경 변수 - AWS_ACCESS_KEY_ID 및 AWS_SECRET_ACCESS_KEY입니다.
3. AWS 자격 증명 파일 - Linux 및 OS X 시스템의 ~/.aws/credentials 경우 , Windows 시스템의 경우 C:\Users*USERNAME*\.aws\credentials에 있습니다. 이 파일에는 기본 프로파일 외에도 여러 명명된 프로파일이 포함될 수 있습니다.
4. AWS CLI CLI 구성 파일 – Linux 및 OS X 시스템의 경우 ~/.aws/config에 위치하며, Windows 시스템의 경우 C:\Users*USERNAME*\.aws\config에 위치하고 있습니다. 이 파일에는 기본 프로필, 명명된 프로필 및 각각에 대한 AWS CLI특정 구성 파라미터가 포함될 수 있습니다.

5. 레거시 EB CLI 구성 파일 - Linux 및 OS X 시스템의 경우 `~/.elasticbeanstalk/config`에 위치하며, Windows 시스템의 경우 `C:\Users\USERNAME\.elasticbeanstalk\config`에 위치하고 있습니다.
6. 인스턴스 프로파일 보안 인증 – 이 보안 인증은 인스턴스 역할이 할당된 EC2 인스턴스에서 사용할 수 있으며 Amazon EC2 메타데이터 서비스를 통해 전달됩니다. 인스턴스 프로파일에는 반드시 Elastic Beanstalk를 사용할 수 있는 권한이 있어야 합니다.

보안 인증 파일에 이름이 "eb-cli" 인 프로파일이 포함된 경우, EB CLI는 해당 프로파일을 기본 프로파일에 우선하여 처리합니다. 프로파일을 찾을 수 없거나 프로파일을 찾았으나 Elastic Beanstalk를 사용할 권한이 없는 경우, EB CLI는 키를 입력하라는 메시지를 표시합니다.

인스턴스 메타데이터

Amazon EC2 인스턴스에서 EB CLI를 사용하려면 필요한 리소스에 액세스할 수 있는 역할을 생성한 후 인스턴스를 시작할 때 해당 역할을 인스턴스에 할당해야 합니다. `pip`를 사용하여 인스턴스를 시작하고 EB CLI를 설치합니다.

```
~$ sudo pip install awsebcli
```

`pip`는 Amazon Linux에 미리 설치된 상태로 제공됩니다.

EB CLI는 인스턴스 메타데이터의 보안 인증 정보를 읽습니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 Amazon EC2 인스턴스에서 실행되는 애플리케이션에 AWS 리소스에 대한 액세스 권한 부여를 참조하세요.

EB CLI와 Git 사용

EB CLI는 Git 통합을 제공하므로 코드 브랜치를 Elastic Beanstalk의 특정 환경과 연결하여 배포를 구성할 수 있습니다.

Git을 설치하고 Git 리포지토리를 시작하려면

1. http://git-scm.com으로 이동하여 최신 Git 버전을 다운로드합니다.
2. 다음을 입력하여 Git 리포지토리를 시작합니다.

   ```
   ~/eb$ git init
   ```

   EB CLI가 이제 애플리케이션이 Git으로 설정되었음을 인식합니다.

3. eb init를 아직 실행하지 않은 경우 지금 실행합니다.

```
~/eb$ eb init
```

Git 브랜치와 Elastic Beanstalk 환경 연결

다양한 환경을 코드의 각 브랜치와 연결할 수 있습니다. 브랜치를 체크아웃하면 연결된 환경에 변경 사항이 배포됩니다. 예를 들어, 다음을 입력하여 프로덕션 환경을 메인라인 브랜치와 연결하고 별도의 배포 환경을 배포 브랜치와 연결할 수 있습니다.

```
~/eb$ git checkout mainline
~/eb$ eb use prod
~/eb$ git checkout develop
~/eb$ eb use dev
```

변경 사항 배포

기본적으로 EB CLI는 커밋 ID와 메시지를 각각 애플리케이션 버전 레이블과 설명으로 사용하여 현재 브랜치에서 최신 커밋을 배포합니다. 커밋하지 않고 환경에 배포하려면 `--staged` 옵션을 사용하여 스테이징 영역에 추가된 변경 사항을 배포할 수 있습니다.

커밋하지 않고 변경 사항을 배포하려면

1. 스테이징 영역에 새 파일과 변경된 파일을 추가합니다.

```
~/eb$ git add .
```

2. eb deploy를 사용하여 스테이징된 변경 사항을 배포합니다.

```
~/eb$ eb deploy --staged
```

결과물을 배포하도록 EB CLI를 구성했으나 결과물을 git 리포지토리에 커밋하지 않는 경우, `--staged` 옵션을 사용하여 최신 빌드를 배포합니다.

Git 하위 모듈 사용

일부 코드 프로젝트에서는 최상위 레벨 리포지토리 내의 리포지토리인 Git 하위 모듈을 사용할 경우 이점을 얻을 수 있습니다. eb create 또는 eb deploy를 사용하여 코드를 배포하면 EB CLI는 하위 모듈을

애플리케이션 버전 zip 파일에 포함시킨 다음 해당 하위 모듈을 나머지 코드와 함께 업로드할 수 있습니다.

프로젝트 폴더에 있는 EB CLI 구성 파일 `include_git_submodules`의 `global` 섹션에서 `.elasticbeanstalk/config.yml` 옵션을 사용하여 하위 모듈의 포함을 제어할 수 있습니다.

하위 모듈을 포함시키려면 이 옵션을 `true`로 설정합니다.

```
global:
  include_git_submodules: true
```

`include_git_submodules` 옵션이 누락되거나 `false`로 설정되면 EB CLI는 업로드된 zip 파일에 하위 모듈을 포함시키지 않습니다.

Git 하위 모듈에 대한 추가 세부 정보는 Git 도구 - 하위 모듈을 참조하십시오.

> **기본 동작**
>
> eb init를 실행하여 프로젝트를 구성하면 EB CLI는 `include_git_submodules` 옵션을 추가하고 이 옵션을 `true`로 설정합니다. 그러면 프로젝트에 있는 모든 하위 모듈이 배포에 포함됩니다.
> EB CLI가 항상 하위 모듈 포함을 지원하는 것은 아닙니다. 하위 모듈 지원을 추가하기 전에 있었던 프로젝트에 대한 우발적이고 불필요한 변경을 방지하기 위해 EB CLI는 `include_git_submodules` 옵션이 누락된 경우 하위 모듈을 포함시키지 않습니다. 이러한 기존 프로젝트 중 하나가 있고 하위 모듈을 배포에 포함시키려는 경우 이 단원의 설명에 따라 옵션을 추가한 다음 해당 옵션을 `true`로 설정합니다.

> **CodeCommit 동작**
>
> CodeCommit과 Elastic Beanstalk의 통합은 현재 하위 모듈을 지원하지 않습니다. CodeCommit과 통합할 수 있도록 환경을 설정한 경우 하위 모듈은 배포에 포함되지 않습니다.

애플리케이션 버전에 Git 태그 할당

Git 태그를 버전 레이블로 사용하여 환경에서 실행 중인 애플리케이션 버전을 확인할 수 있습니다. 예를 들어 다음을 입력합니다.

```
~/eb$ git tag -a v1.0 -m "My version 1.0"
```

EB CLI 명령 참조

Elastic Beanstalk 명령줄 인터페이스(EB CLI)를 사용하여 Elastic Beanstalk 애플리케이션 및 환경을 배포하고 관리하는 여러 작업을 수행할 수 있습니다. Git 소스 제어로 관리되는 애플리케이션 소스 코드를 배포하려는 경우, EB CLI를 Git과 통합합니다. 자세한 내용은 Elastic Beanstalk를 관리하기 위한 EB 명령줄 인터페이스(EB CLI) 설정 및 EB CLI와 Git 사용을(를) 참조하세요.

명령

- 일반 옵션
- eb abort
- eb appversion
- eb clone
- eb codesource
- eb config
- eb console
- eb create
- eb deploy
- eb events
- eb health
- eb init
- eb labs
- eb list
- eb local
- eb logs
- eb migrate
- eb open
- eb platform
- eb printenv
- eb restore
- eb scale
- eb setenv

- eb ssh
- eb status
- eb swap
- eb tags
- eb terminate
- eb upgrade
- eb use

일반 옵션

모든 EB CLI 명령으로 다음 옵션을 사용할 수 있습니다.

이름	설명
`--debug`	디버깅 정보 인쇄
`-h`, `--help`	도움말 메시지를 표시합니다. 유형: 문자열 기본값: None
`--no-verify-ssl`	SSL 인증서 확인을 건너뜁니다. 프록시로 CLI를 사용하는 데 문제가 있으면 이 옵션을 사용합니다.
`--profile`	AWS 자격 증명 파일의 특정 프로필을 사용합니다.
`--quiet`	명령에서 모든 출력을 제한합니다.
`--region`	지정된 리전을 사용합니다.
`-v`, `--verbose`	상세 표시 정보를 표시합니다.

eb abort

설명

인스턴스에 대한 환경 구성 변경이 진행 중인 경우 업그레이드를 취소합니다.

> **Note**
> 세 개 이상의 환경에서 업데이트를 진행 중인 경우 변경 사항을 롤백할 환경의 이름을 선택하라는 메시지가 표시됩니다.

구문

eb abort

eb abort ***environment-name***

옵션

명칭	설명
일반 옵션	

출력

이 명령은 현재 업데이트 중인 환경의 목록을 표시하고 중단할 업데이트를 선택하라는 메시지를 표시합니다. 현재 한 환경에서만 업데이트를 진행 중인 경우 환경 이름을 지정할 필요가 없습니다. 성공하면 이 명령은 환경 구성 변경 사항을 되돌립니다. 환경의 모든 인스턴스가 이전 환경 구성을 갖거나 롤백 프로세스가 실패할 때까지 롤백 프로세스는 계속 진행됩니다.

예제

다음 예에서는 플랫폼 업그레이드를 취소합니다.

```
$ eb abort
Aborting update to environment "tmp-dev".
<list of events>
```

eb appversion

설명

EB CLI `appversion` 명령은 Elastic Beanstalk 애플리케이션 버전을 관리합니다. 배포하지 않고 애플리케이션의 새 버전을 만들거나, 애플리케이션 버전을 삭제하거나, 애플리케이션 버전 수명 주기 정책을 만들 수 있습니다. 아무 옵션 없이 명령을 호출하면 대화형 모드로 전환됩니다.

`--create` 옵션을 사용하여 새 버전의 애플리케이션을 만듭니다.

애플리케이션 버전을 삭제하려면 `--delete` 옵션을 사용합니다.

애플리케이션 버전 수명 주기 정책을 표시하거나 만들려면 `lifecycle` 옵션을 사용합니다. 자세한 내용은 the section called "버전 수명 주기" 단원을 참조하십시오.

구문

eb appversion

eb appversion [-c | --create]

eb appversion [-d | --delete] ***version-label***

eb appversion lifecycle [-p | --print]

옵션

명칭	설명 유형: 문자열
-a *application-name* 또는 --application_name *application-name*	애플리케이션의 이름입니다. 지정된 이름의 애플리케이션을 찾을 수 없는 경우, EB CLI는 새 애플리케이션에 대한 애플리케이션 버전을 만듭니다. `--create` 옵션에만 적용할 수 있습니다. 유형: 문자열
-c	새 버전의 애플리케이션을 만듭니다.

명칭	설명 유형: 문자열
또는 --create	
-d *version-label* 또는 --delete *version-label*	*version-label* 이라고 표시된 애플리케이션의 버전을 삭제합니다.
`-l` *`version_label`* 또는 `--label` *`version_label`*	EB CLI가 생성하는 버전에 사용할 레이블을 지정합니다. 이 옵션을 사용하지 않으면 EB CLI가 새 고유 레이블을 생성합니다. 버전 레이블을 제공하는 경우 버전 레이블은 고유해야 합니다. `--create` 옵션에만 적용할 수 있습니다. 유형: 문자열
수명 주기	기본 편집기를 호출하여 새 애플리케이션 버전 수명 주기 정책을 만듭니다. 애플리케이션 버전 할당량에 도달하는 것을 방지하려면 이 정책을 사용합니다.
lifecycle -p 또는 lifecycle --print	현재 애플리케이션 수명 주기 정책을 표시합니다.

`-m "`*`version_description`*`"`
 	
또는
 	
`--message "`*`version_description`*`"`
	애플리케이션 버전에 대한 설명입니다. 이는 큰따옴표로 묶여 있습니다.
	
	`--create` 옵션에만 적용할 수 있습니다.
	
	유형: 문자열

명칭	설명 유형: 문자열

`-p`
 	
또는
 	
`--process`
	소스 번들의 환경 매니페스트 및 구성 파일을 사전 처리 및 확인합니다. 구성 파일의 유효성을 검사하면 문제를 파악할 수 있습니다. 애플리케이션 버전을 환경에 배포하기 전에 이 작업을 수행하는 것이 좋습니다.
	
	`--create` 옵션에만 적용할 수 있습니다.

`--source codecommit/` *`repository-name`*`/`*`branch-name`*	CodeCommit 리포지토리 및 브랜치. `--create` 옵션에만 적용할 수 있습니다.
`--staged`	HEAD 커밋 대신 git 인덱스에 준비된 파일을 사용하여 애플리케이션 버전을 만듭니다. `--create` 옵션에만 적용할 수 있습니다.
`--timeout` *`minutes`*	명령 시간이 초과되기 전 경과되는 시간(분)입니다. `--create` 옵션에만 적용할 수 있습니다.
일반 옵션	

명령을 대화식으로 사용

인수 없이 명령을 사용하면 출력에 애플리케이션의 버전이 표시됩니다. 버전은 역순으로 나열되며, 가장 최신 버전이 먼저 나열됩니다. 화면이 표시되는 예는 예제 단원을 참조하세요. 상태 줄이 맨 아래에 표시됩니다. 상태 줄에는 상황에 맞는 정보가 표시됩니다.

d를 눌러 애플리케이션 버전을 삭제하거나, l을 눌러 애플리케이션의 수명 주기 정책을 관리하거나, q를 눌러 변경하지 않고 종료합니다.

> **Note**
>
> 환경에 배포한 버전은 삭제할 수 없습니다.

출력

`--create` 옵션이 있는 명령은 애플리케이션 버전이 생성되었음을 확인하는 메시지를 표시합니다.

`--delete` *`version-label`* 옵션이 있는 명령은 애플리케이션 버전이 삭제되었음을 확인하는 메시지를 표시합니다.

예시

다음 예제에서는 배포가 없는 애플리케이션의 대화형 창을 보여 줍니다.

```
No Environment Specified                                  Application Name: versions
Environment Status: Unknown Health Unknown
Current version # deployed: None

 #   Version Label    Date Created        Age       Description                          appversion
 3   v4               2016/12/22 13:28    56 secs   new features
 2   v3               2016/12/22 13:27    1 min     important update
 1   v1               2016/12/15 23:51    6 days    wow

(Commands: Quit, Delete, Lifecycle, ▼▲ ◀▶)
```

다음 예제에서는 버전 레이블이 샘플 애플리케이션인 네 번째 버전이 배포된 애플리케이션의 대화형 창을 보여 줍니다.

```
Sample-env                                                Application Name: versions
Environment Status: Launching Health Green
Current version # deployed: 4

 #   Version Label          Date Created        Age       Description                  appversion
 4   Sample Application     2016/12/22 13:30    2 mins    -
 3   v4                     2016/12/22 13:28    4 mins    new features
 2   v3                     2016/12/22 13:27    5 mins    important update
 1   v1                     2016/12/15 23:51    6 days    wow

(Commands: Quit, Delete, Lifecycle, ▼▲ ◀▶)
```

다음 예제에서는 eb appversion lifecycle -p 명령의 출력을 보여 줍니다. 여기에서 *`ACCOUNT-ID`*는 사용자의 계정 ID입니다.

```
Application details for: lifecycle
  Region: sa-east-1
  Description: Application created from the EB CLI using "eb init"
  Date Created: 2016/12/20 02:48 UTC
  Date Updated: 2016/12/20 02:48 UTC
  Application Versions: ['Sample Application']
  Resource Lifecycle Config(s):
```

```
    VersionLifecycleConfig:
      MaxCountRule:
        DeleteSourceFromS3: False
        Enabled: False
        MaxCount: 200
      MaxAgeRule:
        DeleteSourceFromS3: False
        Enabled: False
        MaxAgeInDays: 180
    ServiceRole: arn:aws:iam::ACCOUNT-ID:role/aws-elasticbeanstalk-service-role
```

eb clone

설명

두 개의 환경 설정이 동일하도록 환경을 새 환경으로 복제합니다.

> **Note**
>
> 기본적으로, eb clone 명령은 복제본을 만들 환경의 솔루션 스택 버전과 관계없이 가장 최근의 솔루션 스택을 갖춘 클론 환경을 생성합니다. `--exact` 옵션으로 명령을 실행하여 이를 억제할 수 있습니다.

> **Important**
>
> 복제된 Elastic Beanstalk 환경은 보안 그룹에 수신을 전달하지 않으므로 모든 인터넷 트래픽에 환경이 개방됩니다. 복제된 환경에 대한 수신 보안 그룹을 다시 설정해야 합니다.
> 환경 구성의 드리프트 상태를 확인하여 복제할 수 없는 리소스를 알아볼 수 있습니다. 자세한 내용은 AWS CloudFormation 사용 설명서의 전체 CloudFormation 스택에서 드리프트 감지를 참조하세요.

구문

eb clone

eb clone ***environment-name***

옵션

명칭	설명
`-n` *`string`* 또는 `--clone_name` *`string`*	복제된 환경에 사용할 이름입니다.
`-c` *`string`* 또는 `--cname` *`string`*	복제된 환경에 사용할 CNAME 접두사입니다.
`--envvars`	*`name`*`=`*`value`* 형식이며 쉼표로 분리된 목록의 환경 속성입니다. 유형: 문자열 제약 조건: • 키-값 페어를 쉼표로 구분해야 합니다. • 키와 값에는 모든 언어의 알파벳 문자를 비롯하여 숫자 문자, 공백, 숨겨진 구분자 및 기호(_ . : / + \ - @) 등이 포함될 수 있습니다. • 키는 최대 128자이며, 값은 최대 256자입니다. • 키와 값은 대/소문자를 구분합니다. • 값은 환경 이름과 일치할 수 없습니다. • 값에는 `aws:` 또는 `elasticbeanstalk:` 가 포함될 수 없습니다. • 모든 환경 속성을 결합한 크기가 4096바이트를 초과할 수 없습니다.
`--exact`	Elastic Beanstalk가 새 복제 환경에 대한 솔루션 스택 버전을 가장 최근 버전(원본 환경의 플랫폼에 대한)에 업데이트하지 않도록 합니다.

명칭	설명
`--scale` *`number`*	시작될 때 복제 환경에서 실행되는 인스턴스 수입니다.
`--tags` *`name`*`=`*`value`*	*`name`*`=`*`value`* 형식이며 쉼표로 분리된 목록에서 환경의 리소스에 대한 태그입니다.
`--timeout`	명령 시간이 초과되기 전 경과되는 시간(분)입니다.
일반 옵션	

출력

성공하면 명령은 원본 환경과 설정이 동일하거나 eb clone 옵션에서 지정된 대로 수정한 환경을 생성합니다.

예제

다음 예는 지정된 환경을 복제합니다.

```
$ eb clone
Enter name for Environment Clone
(default is tmp-dev-clone):
Enter DNS CNAME prefix
(default is tmp-dev-clone):
Environment details for: tmp-dev-clone
  Application name: tmp
  Region: us-west-2
  Deployed Version: app-141029_144740
  Environment ID: e-vjvrqnn5pv
  Platform: 64bit Amazon Linux 2014.09 v1.0.9 running PHP 5.5
  Tier: WebServer-Standard-1.0
  CNAME: tmp-dev-clone.elasticbeanstalk.com
  Updated: 2014-10-29 22:00:23.008000+00:00
Printing Status:
2018-07-11 21:04:20    INFO: createEnvironment is starting.
2018-07-11 21:04:21    INFO: Using elasticbeanstalk-us-west-2-888888888888 as Amazon S3
 storage bucket for environment data.
...
2018-07-11 21:07:10    INFO: Successfully launched environment: tmp-dev-clone
```

eb codesource

설명

CodeCommit 리포지토리에서 배포하도록 EB CLI를 구성하거나, CodeCommit 통합을 비활성화하고 로컬 시스템에서 소스 번들을 업로드합니다.

> **Note**
> 일부 AWS 리전에서는 CodeCommit을 제공하지 않습니다. Elastic Beanstalk와 CodeCommit 간의 통합은 이러한 리전에서 작동하지 않습니다.
> 각 리전에서 제공되는 AWS 서비스에 대한 자세한 내용은 리전 테이블을 참조하세요.

구문

eb codesource

eb codesource codecommit

eb codesource local

옵션

명칭	설명
일반 옵션	

출력

eb codesource는 CodeCommit 통합과 표준 배포 중에 선택하라는 메시지를 표시합니다.

eb codesource codecommit은 CodeCommit 통합을 위해 대화형 리포지토리 구성을 시작합니다.

eb codesource local은 원래 구성을 보여 주고 CodeCommit 통합을 비활성화합니다.

예시

eb codesource codecommit을 사용하여 현재 브랜치에 대해 CodeCommit 통합을 구성합니다.

```
~/my-app$ eb codesource codecommit
Select a repository
1) my-repo
2) my-app
3) [ Create new Repository ]
(default is 1): 1

Select a branch
1) mainline
2) test
3) [ Create new Branch with local HEAD ]
(default is 1): 1
```

eb codesource local을 사용하여 현재 브랜치에 대해 CodeCommit 통합을 비활성화합니다.

```
~/my-app$ eb codesource local
Current CodeCommit setup:
  Repository: my-app
  Branch: mainline
Default set to use local sources
```

eb config

설명

활성 구성 설정 및 사용자 환경의 저장된 구성을 관리합니다. 이 명령을 사용하여 환경의 저장된 구성을 업로드, 다운로드 또는 나열할 수 있습니다. 이 옵션을 사용하여 활성 구성 설정을 다운로드, 표시 또는 업데이트할 수도 있습니다.

루트 디렉터리에 사용자 지정 플랫폼을 지정하는 `platform.yaml` 파일이 들어 있는 경우, 이 명령은 빌더 구성 설정도 변경합니다. 이 작업은 `platform.yaml`에 설정된 값을 기반으로 수행됩니다.

> **Note**
>
> eb config는 환경 속성을 표시하지 않습니다. 애플리케이션 내에서 읽을 수 있도록 환경 속성을 설정하려면 eb setenv를 대신 사용합니다.

구문

다음은 환경의 활성 구성 설정을 사용하는 eb config 명령에 사용되는 구문의 일부입니다. 구체적인 예는 이 항목의 예시 단원을 참조하세요.

- eb config – EDITOR 환경 변수로 구성한 텍스트 편집기에 사용자 환경의 활성 구성 설정을 표시합니다. 파일 변경 사항을 저장하고 편집기를 닫으면 파일에 저장한 옵션 설정으로 환경이 업데이트됩니다.

> **Note**
>
> EDITOR 환경 변수를 구성하지 않은 경우, EB CLI는 YAML 파일에 대한 기본 편집기에 옵션 설정을 표시합니다.

- eb config ***environment-name*** – 명명된 환경에 대한 구성을 표시하고 업데이트합니다. 구성은 구성한 텍스트 편집기나 기본 편집기 YAML 파일에 표시됩니다.
- eb config save – 현재 환경에 대한 활성 구성 설정을 파일 이름이 `.elasticbeanstalk/saved_configs/`인 `[configuration-name].cfg.yml`으로 저장합니다. 기본적으로 EB CLI는 환경 이름에 따라 구성 설정을 *`configuration-name`*으로 저장합니다. 명령을 실행할 때 `--cfg` 옵션과 함께 원하는 구성 이름을 포함하여 다른 구성 이름을 지정할 수 있습니다.

  `--tags` 옵션을 사용하여 저장된 구성에 태그를 지정할 수 있습니다.
- eb config **`--display`** – 환경의 활성 구성 설정을 파일 대신 stdout에 씁니다. 기본적으로 터미널에 대한 구성 설정이 표시됩니다.
- eb config **`--update`** ***`configuration_string`*** **`|`** ***`file_path`*** – *`configuration_string`*에 지정되거나 *`file_path`*로 식별된 파일 내에 지정된 정보로 현재 환경에 대한 활성 구성 설정을 업데이트합니다.

> **Note**
>
> `--display` 및 `--update` 옵션은 환경의 구성 설정을 프로그래밍 방식으로 읽고 수정할 수 있는 유연성을 제공합니다.

다음은 eb config 명령을 사용하여 저장된 구성을 작업하기 위한 구문을 설명합니다. 예제는 이 주제 후반부의 예시 단원을 참조하세요.

- eb config get ***config-name*** – Amazon S3에서 명명된 저장된 구성을 다운로드합니다.
- eb config delete ***config-name*** – Amazon S3에서 명명된 저장된 구성을 삭제합니다. 또한 이미 다운로드한 경우 로컬에서 삭제합니다.
- eb config list – Amazon S3에 있는 저장된 구성을 나열합니다.
- eb config put ***filename*** – 명명된 저장된 구성을 Amazon S3 버킷에 업로드합니다. *filename*의 파일 확장명은 `.cfg.yml`이어야 합니다. 경로 없이 파일 이름을 지정하려면 명령을 실행하기 전에 파일을 `.elasticbeanstalk` 폴더 또는 `.elasticbeanstalk/saved_configs/` 폴더에 저장하면 됩니다. 또는 전체 경로를 제공하여 *filename*을 지정할 수도 있습니다.

옵션

명칭	설명
`--cfg` *config-name*	저장된 구성에 사용할 이름입니다. 이 옵션은 eb config save에서만 사용할 수 있습니다.

`-d`
 	
또는
 	
`--display`
	현재 환경에 대한 구성 설정을 표시합니다(stdout에 쓰기).
	
	`--format` 옵션과 함께 사용하여 JSON 또는 YAML로 출력을 지정합니다. 지정하지 않으면 출력은 YAML 형식입니다.
	
	이 옵션은 다른 하위 명령 없이 eb config 명령을 사용하는 경우에만 작동합니다.

`-f` *format_type* 또는 `--format` *format_type*	표시 형식을 지정합니다. 유효한 값은 JSON 또는 YAML입니다. 기본값은 YAML입니다. 이 옵션은 `--display` 옵션에서만 작동합니다.
`--tags` *key1*=*value1*[,*ke*	저장된 구성에 추가할 태그입니다. 목록에서 태그를 지정할 때 키=값 페어로 지정하고 각 태그를 쉼표로 구분합니다. 자세한 내용은 저장된 구성 태그 지정을(를) 참조하세요. 이 옵션은 eb config save에서만 사용할 수 있습니다.

명칭	설명
`--timeout` *`timeout`*	명령 시간이 초과되기 전 경과되는 시간(분)입니다.

명칭	설명

`-u` *`configuration_string`* | *`file_path`*
 	
또는
 	
`--update` *`configuration_string`* | *`file_path`*
	현재 환경에 대한 활성 구성 설정을 업데이트합니다.
	
	이 옵션은 다른 하위 명령 없이 eb config 명령을 사용하는 경우에만 작동합니다.
	
	`configuration_string` | *`file_path`* 파라미터는 유형 문자열입니다. 문자열은 환경에 대한 구성 설정에 추가, 업데이트 또는 제거할 네임스페이스 목록과 해당 옵션을 제공합니다. 또는 입력 문자열은 동일한 정보를 포함하는 파일을 나타낼 수 있습니다.
	
	파일 이름을 지정하려면 입력 문자열이 `"file://<`*`path`*`><`*`filename`*`>"` 형식을 따라야 합니다. *`path`* 없이 파일 이름을 지정하려면 명령을 실행하는 폴더에 파일을 저장합니다. 또는 전체 경로를 제공하여 파일 이름을 지정합니다.
	
	구성 정보는 다음 조건을 충족해야 합니다. 섹션, OptionSettings, OptionsToRemove 중 하나 이상이 필요합니다. 옵션을 추가하거나 변경하는 데 OptionSettings을 사용합니다. 네임스페이스에서 옵션을 제거하는 데 OptionsToRemove을 사용합니다. 구체적인 예는 이 항목의 예시 단원을 참조하세요.
	
	Example
	
	YAML 형식
	
	`OptionSettings:`
	`  namespace1:`
	`  option-name-1:` *`option-value-1`*
	`  option-name-2:` *`option-value-2`*
	`  ...`
	`OptionsToRemove:`
	`  namespace1:`
	`  option-name-1`
	`  option-name-2`
	`  ...`

명칭	설명
	Example JSON 형식 `{ "OptionSettings": { "namespace1": { "option-name-1": " option-value-1 ", "option-name-2": " option-value-2 ", ... } }, "OptionsToRemove": { "namespace1": { "option-name-1", "option-name-2", ... } } }`
일반 옵션	

출력

eb config 또는 eb config ***environment-name*** 명령이 하위 명령 또는 옵션이 추가되지 않은 상태에서 성공적으로 실행되면, 명령은 EDITOR 환경 변수로 구성한 텍스트 편집기에 현재 옵션 설정을 표시합니다. EDITOR 환경 변수를 구성하지 않은 경우, EB CLI는 YAML 파일에 대한 기본 편집기에 옵션 설정을 표시합니다.

파일 변경 사항을 저장하고 편집기를 닫으면 파일에 저장한 옵션 설정으로 환경이 업데이트됩니다. 구성 업데이트를 확인하기 위해 다음과 같은 출력이 표시됩니다.

```
$ eb config myApp-dev
    Printing Status:
    2021-05-19 18:09:45    INFO    Environment update is starting.
    2021-05-19 18:09:55    INFO    Updating environment myApp-dev's configuration
 settings.
```

```
    2021-05-19 18:11:20    INFO    Successfully deployed new configuration to
environment.
```

명령이 `--display` 옵션과 함께 성공적으로 실행되면 현재 환경에 대한 구성 설정(stdout에 쓰기)이 표시됩니다.

명령이 `get` 파라미터와 함께 성공적으로 실행되면, 명령이 사용자가 다운로드한 로컬 사본의 위치를 표시합니다.

명령이 `save` 파라미터와 함께 성공적으로 실행되면, 명령이 저장된 파일의 위치를 표시합니다.

예시

이 단원에서는 옵션 설정 파일을 보고 편집할 때 사용하는 텍스트 편집기를 변경하는 방법을 설명합니다.

Linux 및 UNIX의 경우 다음 예제에서는 편집기를 vim으로 변경합니다.

```
$ export EDITOR=vim
```

Linux 및 UNIX의 경우 다음 예제에서는 편집기를 `/usr/bin/kate`에 설치된 편집기로 변경합니다.

```
$ export EDITOR=/usr/bin/kate
```

Windows의 경우 다음 예제에서는 편집기를 Notepad++로 변경합니다.

```
> set EDITOR="C:\Program Files\Notepad++\Notepad++.exe
```

이 단원에서는 하위 명령과 함께 실행할 경우의 eb config 명령에 대한 예제를 제공합니다.

다음 예제에서는 `app-tmp`라는 저장된 구성을 삭제합니다.

```
$ eb config delete app-tmp
```

다음 예제에서는 Amazon S3 버킷에서 이름이 app-tmp인 저장된 구성을 다운로드합니다.

```
$ eb config get app-tmp
```

다음 예제에서는 Amazon S3 버킷에 있는 저장된 구성의 이름을 나열합니다.

```
$ eb config list
```

다음 예제에서는 app-tmp라는 저장된 구성의 로컬 사본을 Amazon S3 버킷에 업로드합니다.

```
$ eb config put app-tmp
```

다음 예제에서는 현재 실행 중인 환경의 구성 설정을 저장합니다. 저장된 구성에 사용할 이름을 제공하지 않으면 Elastic Beanstalk가 환경 이름에 따라 구성 파일의 이름을 지정합니다. 예를 들어 tmp-dev라는 환경은 `tmp-dev.cfg.yml`이 됩니다. Elastic Beanstalk는 파일을 `/.elasticbeanstalk/saved_configs/` 폴더에 저장합니다.

```
$ eb config save
```

다음 예제에서, `--cfg` 옵션을 사용하여 환경 tmp-dev의 구성 설정을 `v1-app-tmp.cfg.yml`이라는 파일에 저장합니다. Elastic Beanstalk는 파일을 `/.elasticbeanstalk/saved_configs/` 폴더에 저장합니다. 환경 이름을 지정하지 않은 경우 Elastic Beanstalk는 현재 실행 중인 환경의 구성 설정을 저장합니다.

```
$ eb config save tmp-dev --cfg v1-app-tmp
```

이 섹션에서는 하위 명령 없이 실행될 때 eb config 명령에 대한 예제를 제공합니다.

다음 명령은 현재 환경의 옵션 설정을 텍스트 편집기에 표시합니다.

```
$ eb config
```

다음 명령은 텍스트 편집기에서 my-env 환경에 대한 옵션 설정을 표시합니다.

```
$ eb config my-env
```

다음 예제에서는 현재 환경에 대한 옵션 설정을 표시합니다. `--format` 옵션으로 특정 형식이 지정되지 않았기 때문에 YAML 형식으로 출력됩니다.

```
$ eb config --display
```

다음 예제에서는 이름이 `example.txt`인 파일의 세부 항목을 사용하여 현재 환경에 대한 옵션 설정을 업데이트합니다. 이 파일은 YAML 또는 JSON 형식으로 되어 있습니다. EB CLI는 파일 형식을 자동으로 감지합니다.

- 네임스페이스 `aws:autoscaling:asg`에 대해 Minsize 옵션이 1로 설정됩니다.
- 네임스페이스 `aws:elasticbeanstalk:command`에 대한 배치 크기는 30%로 설정됩니다.
- 네임스페이스 `AWSEBV2LoadBalancer.aws:elbv2:loadbalancer`에서 IdleTimeout: None의 옵션 설정을 제거합니다.

```
$ eb config --update "file://example.txt"
```

Example - filename: **`example.txt`** - YAML 형식

```
OptionSettings:
  'aws:elasticbeanstalk:command':
    BatchSize: '30'
    BatchSizeType: Percentage
  'aws:autoscaling:asg':
    MinSize: '1'
OptionsToRemove:
  'AWSEBV2LoadBalancer.aws:elbv2:loadbalancer':
    IdleTimeout
```

Example - filename: **`example.txt`** - JSON 형식

```
{
    "OptionSettings": {
        "aws:elasticbeanstalk:command": {
            "BatchSize": "30",
            "BatchSizeType": "Percentage"
        },
        "aws:autoscaling:asg": {
            "MinSize": "1"
        }
    },
    "OptionsToRemove": {
        "AWSEBV2LoadBalancer.aws:elbv2:loadbalancer": {
            "IdleTimeout"
        }
    }
}
```

다음 예제에서는 현재 환경에 대한 옵션 설정을 업데이트합니다. 이 명령은 `aws:autoscaling:asg` 네임스페이스에 대해 Minsize 옵션을 1로 설정합니다.

> **Note**
>
> 이 예제는 Windows PowerShell에만 해당됩니다. 슬래시(") 문자를 앞에 사용하여 큰 따옴표(\) 문자의 리터럴 발생을 이스케이프합니다. 운영 체제와 명령줄 환경에 따라 이스케이프 시퀀스가 다를 수 있습니다. 따라서 앞의 예제에 나와 있는 파일 옵션을 사용하는 것이 좋습니다. 파일에서 구성 옵션을 지정하면 이스케이프 문자가 필요하지 않으며 여러 운영 체제에서 일관성이 유지됩니다.

다음 예제는 JSON 형식으로 되어 있습니다. EB CLI는 형식이 JSON인지 YAML인지를 감지합니다.

```
PS C:\Users\myUser\EB_apps\myApp-env>eb config --update '{\"OptionSettings\":
{\"aws:autoscaling:asg\":{\"MaxSize\":\"1\"}}}'
```

다음 예제는 YAML 형식으로 되어 있습니다. YAML 문자열을 올바른 형식으로 입력하려면 YAML 파일에 필요한 간격 및 줄 끝 반환이 명령에 포함됩니다.

- 각 줄을 “enter” 또는 “return” 키로 끝냅니다.
- 두 번째 줄을 두 개의 공백으로 시작하고 세 번째 줄을 네 개의 공백으로 시작합니다.

```
PS C:\Users\myUser\EB_apps\myApp-env>eb config --update 'OptionSettings:
>>  aws:autoscaling:asg:
>>    MinSize: \"1\"'
```

eb console

설명

브라우저를 열어 Elastic Beanstalk Management Console의 환경 구성 대시보드를 표시합니다.

루트 디렉터리에 사용자 지정 플랫폼을 가리키는 `platform.yaml` 파일이 있다면, 이 명령은 `platform.yaml`에 지정된 대로 Elastic Beanstalk Management Console의 빌더 환경 구성도 표시합니다.

구문

eb console

eb console ***environment-name***

옵션

명칭	설명
일반 옵션	

eb create

설명

새 환경을 생성하여 애플리케이션 버전을 해당 환경에 배포합니다.

> **Note**
>
> - .NET 애플리케이션에 eb create를 사용하려면 .NET 애플리케이션에 대한 소스 번들 생성에 설명된 대로 배포 패키지를 생성한 후 프로젝트 폴더 대신 아티팩트 배포에 설명된 대로 CLI 구성을 설정하여 패키지를 아티팩트로 배포해야 합니다.
> - EB CLI로 환경을 생성하려면 서비스 역할이 필요합니다. Elastic Beanstalk 콘솔에서 환경을 생성하여 서비스 역할을 생성할 수 있습니다. 서비스 역할이 없는 경우 사용자가 `eb create`를 실행할 때 EB CLI가 역할 생성을 시도합니다.

다음과 같이 몇 가지 소스에서 애플리케이션 버전을 배포할 수 있습니다.

- 기본: 로컬 프로젝트 디렉터리의 애플리케이션 소스 코드에서
- `--version` 옵션 사용: 애플리케이션에 이미 있는 애플리케이션 버전에서
- 프로젝트 디렉터리에 애플리케이션 코드가 없는 경우 또는 `--sample` 옵션을 사용하는 경우: 환경의 플랫폼별 샘플 애플리케이션에서 배포

조건

eb create

eb create ***environment-name***

환경 이름의 길이는 4~40자여야 합니다. 문자, 숫자 및 하이픈(-)만 포함될 수 있습니다. 환경 이름은 하이픈으로 시작하거나 끝날 수 없습니다.

명령에 환경 이름을 포함할 경우 EB CLI는 선택하거나 서비스 역할을 생성하라는 메시지를 표시하지 않습니다.

환경 이름 인수 없이 명령을 실행하는 경우 명령은 대화형 흐름으로 실행되며 일부 설정에 대한 값을 입력하거나 선택하라는 메시지를 표시합니다. 이러한 대화형 흐름에서 샘플 애플리케이션을 배포하는 경우 EB CLI에서도 로컬 프로젝트 디렉터리에 이 샘플 애플리케이션을 다운로드할지 묻습니다. 다운로드함으로써 사용자는 이후에 새로운 환경에서 EB CLI를 사용해 애플리케이션의 코드(예: eb deploy)가 필요한 작업을 실행할 수 있습니다.

일부 대화형 흐름 프롬프트는 특정 조건에서만 표시됩니다. 예를 들어, Application Load Balancer를 사용하도록 선택하고 계정에 하나 이상의 공유 가능 Application Load Balancer가 있는 경우 Elastic Beanstalk에서 공유 로드 밸런서를 사용할 것인지 묻는 메시지가 표시됩니다. 계정에 공유 가능한 Application Load Balancer가 없으면 이 메시지가 표시되지 않습니다.

옵션

이러한 옵션이 필요하지 않습니다. 아무 옵션도 지정하지 않고 eb create를 실행하면 EB CLI가 각 설정에 대한 값을 입력하거나 선택하라는 메시지를 표시합니다.

이름	설명

`-d`
또는
`--branch_default`
	환경을 현재 리포지토리에 대한 기본 환경으로 설정합니다.

`--cfg` *`config-name`*	`.elasticbeanstalk/saved_configs/` 또는 Amazon S3 버킷에 저장된 구성에서 플랫폼 설정을 사용합니다. `.cfg.yml` 확장명 없이 파일 이름만 지정합니다.
`-c` *`subdomain-name`* 또는 `--cname` *`subdomain-name`*	웹 사이트로 라우팅되는 CNAME DNS 항목의 접두사로 사용할 하위 도메인 이름입니다. 유형: 문자열

이름	설명
	기본값: 환경 이름

`-db`
 	
또는
 	
`--database`
	데이터베이스를 환경에 연결합니다. eb create를 `--database` 옵션으로 실행하고 `--database.username` 및 `--database.password` 옵션은 사용하지 않을 경우 EB CLI는 데이터베이스 마스터 사용자 이름과 암호를 묻는 메시지를 표시합니다.

`-db.engine` *`engine`* 또는 `--database.engine` *`engine`*	데이터베이스 엔진 유형입니다. eb create를 이 옵션과 함께 실행할 경우 EB CLI는 연결된 데이터베이스가 있는 환경을 시작합니다. 이것은 `--database` 옵션과 함께 명령을 실행하지 않은 경우에도 마찬가지입니다. 유형: 문자열 유효한 값: `mysql`, `oracle-se1` , `postgres`, `sqlserver-ex` , `sqlserver-web` , `sqlserver-se`
`-db.i` *`instance_type`* 또는 `--database.instance` *`instance_type`*	데이터베이스에 대해 사용할 Amazon EC2 인스턴스의 유형입니다. eb create를 이 옵션과 함께 실행할 경우 EB CLI는 연결된 데이터베이스가 있는 환경을 시작합니다. 이것은 `--database` 옵션과 함께 명령을 실행하지 않은 경우에도 마찬가지입니다. 유형: 문자열 유효 값: Amazon RDS는 DB 인스턴스의 표준 세트를 지원합니다. DB 엔진에 대해 적절한 DB 인스턴스를 선택하기 위해서는 몇 가지 구체적인 사항을 고려해야 합니다. 자세한 내용은 Amazon RDS 사용 설명서의 DB 인스턴스 클래스 단원을 참조하십시오.

이름	설명
`-db.pass` *##* 또는 `--database.password` *password*	데이터베이스에 대한 암호입니다. eb create를 이 옵션과 함께 실행할 경우 EB CLI는 연결된 데이터베이스가 있는 환경을 시작합니다. 이것은 `--database` 옵션과 함께 명령을 실행하지 않은 경우에도 마찬가지입니다.
`-db.size` *number_of_gigabytes* 또는 `--database.size` *number_of_gigabytes*	데이터베이스 스토리지에 할당할 기가바이트(GB) 수입니다. eb create를 이 옵션과 함께 실행할 경우 EB CLI는 연결된 데이터베이스가 있는 환경을 시작합니다. 이것은 `--database` 옵션과 함께 명령을 실행하지 않은 경우에도 마찬가지입니다. 형식: 숫자 유효한 값: • MySQL - `5~1024`입니다. 기본값은 `5`입니다. • Postgres - `5~1024`입니다. 기본값은 `5`입니다. • Oracle – `10~1024`입니다. 기본값은 `10`입니다. • Microsoft SQL Server Express Edition – `30`입니다. • Microsoft SQL Server Web Edition – `30`입니다. • Microsoft SQL Server Standard Edition – `200`입니다.
`-db.user` *username* 또는 `--database.username` *username*	데이터베이스의 사용자 이름입니다. eb create를 이 옵션과 함께 실행할 경우 EB CLI는 `--database` 옵션을 사용하지 않았더라도 연결된 데이터베이스가 있는 환경을 시작합니다. eb create를 `--database` 옵션과 함께 실행하고 `--database.username` 및 `--database.password` 옵션은 사용하지 않을 경우 EB CLI는 마스터 데이터베이스 사용자 이름과 암호를 묻는 메시지를 표시합니다.

이름	설명
`-db.version` *`version`* 또는 `--database.version` *`version`*	데이터베이스 엔진 버전을 지정하는 데 사용됩니다. 이 플래그가 있는 경우 `--database` 플래그가 없더라도 지정된 버전 번호를 가진 데이터베이스에서 환경이 시작됩니다.
`--elb-type` *`type`*	로드 밸런서 유형입니다. 유형: 문자열 유효한 값: `classic`, `application` , `network` 기본값: `application`

`-es`
 	
또는
 	
`--enable-spot`
	환경에 대한 스팟 인스턴스 요청을 활성화합니다. 자세한 내용은 Auto Scaling 그룹을(를) 참조하세요.
	
	관련 옵션:
	
	• `--instance-types`
	• `--on-demand-base-capacity`
	• `--on-demand-above-base-capacity`
	• `--spot-max-price`

`--env-group-suffix` *`groupname`*	환경 이름에 추가할 그룹 이름입니다. 환경 작성에서만 사용할 수 있습니다.
`--envvars`	*`name`*=*`value`* 형식이며 쉼표로 분리된 목록의 환경 속성입니다. 제한은 환경 속성 구성(환경 변수) 단원을 참조하세요.
`-ip` *`profile_name`* 또는 `--instance_profile` *`profile_name`*	애플리케이션이 AWS 리소스에 액세스하는 데 필요한 임시 보안 자격 증명이 있는 IAM 역할이 있는 인스턴스 프로파일입니다.

이름	설명

`-it`
 	
or
 	
`--instance-types` *`type1`*`[,`*`type2`*` ...]`
	환경에서 사용할 Amazon EC2 인스턴스 유형의 쉼표로 구분된 목록입니다. 이 옵션을 지정하지 않으면 Elastic Beanstalk에서 기본 인스턴스 유형을 제공합니다.
	
	자세한 내용은 Amazon EC2 인스턴스 및 Auto Scaling 그룹 단원을 참조하세요.
	
	Important
	EB CLI는 이 옵션을 스팟 인스턴스에만 적용합니다. 이 옵션은 `--enable-spot` 옵션과 함께 사용하지 않는 한 EB CLI에서 이를 무시합니다. 온디맨드 인스턴스의 인스턴스 유형을 지정하려면 `--intance-type` ('s' 없음) 옵션을 대신 사용합니다.

`-i`
 	
또는
 	
`--instance_type`
	환경에서 사용할 Amazon EC2 인스턴스 유형입니다. 이 옵션을 지정하지 않으면 Elastic Beanstalk에서 기본 인스턴스 유형을 제공합니다.
	
	자세한 내용은 Amazon EC2 인스턴스을(를) 참조하세요.
	
	Important
	EB CLI는 온디맨드 인스턴스에만 이 옵션을 적용합니다. 이 옵션은 `--enable-spot` 옵션과 함께 사용할 경우 EB CLI가 무시하므로 함께 사용하지 마세요. 스팟 인스턴스의 인스턴스 유형을 지정하려면 `--intance-types` ('s' 포함) 옵션을 대신 사용합니다.

이름	설명
`-k` *`key_name`* 또는 `--keyname` *`key_name`*	Elastic Beanstalk 애플리케이션을 실행하는 Amazon EC2 인스턴스에 안전하게 로그인하기 위해 Secure Shell(SSH) 클라이언트에서 사용할 Amazon EC2 키 페어의 이름입니다. eb create 명령에 이 옵션을 포함할 경우 eb init으로 지정한 키 이름을 제공된 값으로 덮어씁니다. 유효한 값: Amazon EC2에 등록된 기존 키 이름
`-im` *`number-of-instances`* 또는 `--min-instances` *`number-of-instances`*	보유한 환경에 필요한 최소 Amazon EC2 인스턴스 수입니다. 유형: 숫자(정수) 기본값: `1` 유효한 값: `1` ~ `10000`
`-ix` *`number-of-instances`* 또는 `--max-instances` *`number-of-instances`*	보유한 환경에 허용할 수 있는 최대 Amazon EC2 인스턴스 수입니다. 유형: 숫자(정수) 기본값: `4` 유효한 값: `1` ~ `10000`
`--modules` *`component-a component-b`*	생성할 구성 요소 환경의 목록입니다. 환경 작성에서만 사용할 수 있습니다.

이름	설명

`-sb`
 	
또는
 	
`--on-demand-base-capacity`
	환경 확장에 따라 스팟 인스턴스를 고려하기 전에 Auto Scaling 그룹이 프로비저닝하는 최소 온디맨드 인스턴스 수입니다.
	
	이 옵션은 `--enable-spot` 옵션을 통해서만 지정할 수 있습니다. 자세한 내용은 Auto Scaling 그룹을(를) 참조하세요.
	
	유형: 숫자(정수)
	
	기본값: `0`
	
	유효한 값: `0` ~ `--max-instances` (없는 경우: `MaxSize` 네임스페이스의 `aws:autoscaling:asg` 옵션)

`-sp`
 	
또는
 	
`--on-demand-above-base-capacity`
	Auto Scaling 그룹이 `--on-demand-base-capacity` 옵션에 지정된 인스턴스 수를 초과하여 Auto Scaling 그룹에 프로비저닝하는 추가 용량의 일부인 온디맨드 인스턴스의 비율입니다.
	
	이 옵션은 `--enable-spot` 옵션을 통해서만 지정할 수 있습니다. 자세한 내용은 Auto Scaling 그룹 단원을 참조하세요.
	
	유형: 숫자(정수)
	
	기본값: 단일 인스턴스 환경의 경우 `0`, 로드 밸런싱 수행 환경의 경우 `70`
	
	유효한 값: `0` ~ `100`

이름	설명
`-p` *`platform-version`* 또는 `--platform` *`platform-version`*	사용할 플랫폼 버전입니다. 플랫폼, 플랫폼 및 버전, 플랫폼 브랜치, 솔루션 스택 이름 또는 솔루션 스택 ARN을 지정할 수 있습니다. 예: • `php`, `PHP`, `node.js` - 지정된 플랫폼의 최신 플랫폼 버전 • `php-7.2`, `"PHP 7.2"` - 권장되는 (일반적으로 최신 버전) PHP 7.2 플랫폼 버전 • `"PHP 7.2 running on 64bit Amazon Linux"` - 이 플랫폼 브랜치에서 권장되는 (일반적으로 최신 버전 전) PHP 플랫폼 버전 • `"64bit Amazon Linux 2017.09 v2.6.3 running PHP 7.1"` - 이 솔루션 스택 이름으로 지정된 PHP 플랫폼 버전 • `"arn:aws:elasticbeanstalk:us-east-2::platform/PHP 7.1 running on 64bit Amazon Linux/2.6.3"` - 이 솔루션 스택 ARN으로 지정된 PHP 플랫폼 버전 `eb platform list`를 사용하여 사용 가능한 구성 목록을 가져옵니다. `--platform` 옵션을 지정할 경우 `eb init` 중에 제공된 값을 재정의합니다.

`-pr`
 	
또는
 	
`--process`
	소스 번들의 환경 매니페스트 및 구성 파일을 사전 처리 및 확인합니다. 구성 파일을 확인하면 환경에 애플리케이션 버전을 배포하기 전에 문제를 파악할 수 있습니다.

이름	설명
`-r` *`region`* 또는 `--region` *`region`*	애플리케이션을 배포하려는 AWS 리전입니다. 이 옵션에 지정할 수 있는 값의 목록은 AWS 일반 참조의 AWS Elastic Beanstalk 엔드포인트 및 할당량을 참조하세요.
`--sample`	새 환경에 리포지토리의 코드 대신하여 샘플 애플리케이션을 배포합니다.
`--scale` *`number-of-instances`*	지정된 수의 인스턴스로 시작
`--service-role` *`servicerole`*	기본값이 아닌 서비스 역할을 환경에 할당합니다. **Note** ARN을 입력하지 마세요. 역할 이름만 입력합니다. Elastic Beanstalk에서는 역할 이름의 접두사로 올바른 값을 지정하여 결과 ARN을 내부적으로 생성합니다.

이름	설명
`-ls` *`load-balancer`* 또는 `--shared-lb` *`load-balancer`*	공유 로드 밸런서를 사용하도록 환경을 구성합니다. 계정의 공유 가능 로드 밸런서(다른 Elastic Beanstalk 환경에서 생성된 것이 아니라 명시적으로 직접 생성한 Application Load Balancer)의 이름 또는 ARN을 입력합니다. 자세한 내용은 공유 Application Load Balancer을(를) 참조하세요. 파라미터 예: • `FrontEndLB` - 로드 밸런서 이름입니다. • `arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-2:123456789012:loadbalancer/app/FrontEndLB/0dbf78d8ad96abbc` - Application Load Balancer ARN입니다. 이 옵션은 `--elb-type application` 과 함께만 지정할 수 있습니다. 이 옵션을 지정하고 `--shared-lb` 를 지정하지 않으면 Elastic Beanstalk에서는 환경의 전용 로드 밸런서를 생성합니다.
`-lp` *`port`* 또는 `--shared-lb-port` *`port`*	이 환경에 대한 공유 로드 밸런서의 기본 리스너 포트입니다. Elastic Beanstalk는 이 리스너의 모든 트래픽을 기본 환경 프로세스로 라우팅하는 리스너 규칙을 추가합니다. 자세한 내용은 공유 Application Load Balancer을(를) 참조하세요. 유형: 숫자(정수) 기본값: `80` 유효한 값: 공유 로드 밸런서의 리스너 포트를 나타내는 정수입니다.

이름	설명
`--single`	로드 밸런서 없이 단일 Amazon EC2 인스턴스를 사용하여 환경을 생성합니다. **Warning** 단일 인스턴스 환경에서는 프로덕션을 지원하지 않습니다. 배포 중에 인스턴스가 불안정하게 되거나, Elastic Beanstalk가 구성 업데이트 중 인스턴스를 종료했다가 다시 시작하는 경우 일정 시간 동안 애플리케이션을 사용하지 못할 수 있습니다. 개발, 테스트 또는 스테이징에는 단일 인스턴스 환경을 사용합니다. 프로덕션에는 로드 밸런싱된 환경을 사용합니다.

`-sm`
 	
또는
 	
`--spot-max-price`
	스팟 인스턴스에 대해 지불하려는 단위 시간당 최고 가격(미국 달러)입니다.
	
	이 옵션은 `--enable-spot` 옵션을 통해서만 지정할 수 있습니다. 자세한 내용은 Auto Scaling 그룹 단원을 참조하세요.
	
	유형: 숫자(부동 소수점)
	
	기본: 각 인스턴스 유형에 대한 온디맨드 가격입니다. 이 경우 옵션의 값은 `null`입니다.
	
	유효한 값: `0.001~20.0`
	
	스팟 인스턴스에 대한 최고 가격 옵션 권장 사항에 대해서는 Amazon EC2 사용 설명서의 스팟 인스턴스 요금 기록을 참조하세요.

`--tags` *`key1=value1[,key2=va`*	환경에서 리소스에 태그를 지정합니다. 태그는 쉼표로 구분된 `key=value` 페어 목록으로 지정됩니다. 자세한 내용은 환경에 태그 지정을(를) 참조하세요.

이름	설명

`-t worker`
 	
또는
 	
`--tier worker`
	작업자 환경을 생성합니다. 웹 서버 환경을 생성하려면 이 옵션을 생략합니다.

`--timeout` *`minutes`*	명령 시간이 초과되기 전 경과되는 시간(분)을 설정합니다.
`--version` *`version_label`*	로컬 프로젝트 디렉터리의 애플리케이션 소스 코드 대신 환경에 배포할 애플리케이션 버전을 지정합니다. 유형: 문자열 유효한 값: 기존 애플리케이션 버전 레이블
`--vpc`	환경에 대해 VPC를 구성합니다. 이 옵션을 포함하는 경우 EB CLI는 환경을 시작하기 전에 모든 필요한 설정을 입력하라는 메시지를 표시합니다.
`--vpc.dbsubnets` *`subnet1,subnet2`*	VPC에서 데이터베이스 인스턴스의 서브넷을 지정합니다. `--vpc.id`를 지정한 경우 필수입니다.
`--vpc.ec2subnets` *`subnet1,subnet2`*	VPC에서 Amazon EC2 인스턴스의 서브넷을 지정합니다. `--vpc.id`를 지정한 경우 필수입니다.
`--vpc.elbpublic`	VPC의 퍼블릭 서브넷에서 Elastic Load Balancing 로드 밸런서를 시작합니다. 이 옵션은 `--tier worker` 옵션이나 `--single` 옵션과 함께 지정할 수 없습니다.
`--vpc.elbsubnets` *`subnet1,subnet2`*	VPC에서 Elastic Load Balancing 로드 밸런서에 대한 서브넷을 지정합니다. 이 옵션은 `--tier worker` 옵션이나 `--single` 옵션과 함께 지정할 수 없습니다.
`--vpc.id` *`ID`*	지정된 VPC에서 환경을 시작합니다.

이름	설명
`--vpc.publicip`	VPC의 퍼블릭 서브넷에서 Amazon EC2 인스턴스를 시작합니다. 이 옵션은 `--tier worker` 옵션과 함께 지정할 수 없습니다.
`--vpc.securitygroups` *`securitygroup1,securitygroup2`*	보안 그룹 ID를 지정합니다. `--vpc.id`를 지정한 경우 필수입니다.
일반 옵션	

출력

명령이 성공적으로 수행되면 질문 여부를 묻는 메시지가 표시되고 이후 생성 작업 상태가 반환됩니다. 시작 중 문제가 생긴 경우 eb events 작업을 통해 자세한 내용을 확인할 수 있습니다.

애플리케이션의 CodeBuild 지원을 활성화한 경우 eb create는 코드가 빌드될 때 CodeBuild의 정보를 표시합니다. Elastic Beanstalk의 CodeBuild 지원에 대한 자세한 내용은 에서 EB CLI 사용 AWS CodeBuild을 참조하세요.

예시

다음 예는 대화형 모드에서 환경을 생성합니다.

```
$ eb create
Enter Environment Name
(default is tmp-dev): ENTER
Enter DNS CNAME prefix
(default is tmp-dev): ENTER
Select a load balancer type
1) classic
2) application
3) network
(default is 2): ENTER
Environment details for: tmp-dev
  Application name: tmp
  Region: us-east-2
```

```
  Deployed Version: app-141029_145448
  Environment ID: e-um3yfrzq22
  Platform: 64bit Amazon Linux 2014.09 v1.0.9 running PHP 5.5
  Tier: WebServer-Standard-1.0
  CNAME: tmp-dev.elasticbeanstalk.com
  Updated: 2014-10-29 21:54:51.063000+00:00
Printing Status:
...
```

또한 다음 예에서는 대화형 모드에서 환경을 생성합니다. 이 예의 프로젝트 디렉터리에는 애플리케이션 코드가 없습니다. 이 명령은 샘플 애플리케이션을 배포하고 이를 로컬 프로젝트 디렉터리에 다운로드합니다.

```
$ eb create
Enter Environment Name
(default is tmp-dev): ENTER
Enter DNS CNAME prefix
(default is tmp-dev): ENTER
Select a load balancer type
1) classic
2) application
3) network
(default is 2): ENTER
NOTE: The current directory does not contain any source code. Elastic Beanstalk is
 launching the sample application instead.
Do you want to download the sample application into the current directory?
(Y/n): ENTER
INFO: Downloading sample application to the current directory.
INFO: Download complete.
Environment details for: tmp-dev
  Application name: tmp
  Region: us-east-2
  Deployed Version: Sample Application
  Environment ID: e-um3yfrzq22
  Platform: 64bit Amazon Linux 2014.09 v1.0.9 running PHP 5.5
  Tier: WebServer-Standard-1.0
  CNAME: tmp-dev.elasticbeanstalk.com
  Updated: 2017-11-08 21:54:51.063000+00:00
Printing Status:
...
```

다음 명령은 프롬프트를 표시하지 않고 환경을 생성합니다.

```
$ eb create dev-env
Creating application version archive "app-160312_014028".
Uploading test/app-160312_014028.zip to S3. This may take a while.
Upload Complete.
Application test has been created.
Environment details for: dev-env
  Application name: test
  Region: us-east-2
  Deployed Version: app-160312_014028
  Environment ID: e-6fgpkjxyyi
  Platform: 64bit Amazon Linux 2015.09 v2.0.8 running PHP 5.6
  Tier: WebServer-Standard
  CNAME: UNKNOWN
  Updated: 2016-03-12 01:40:33.614000+00:00
Printing Status:
...
```

다음 명령은 사용자 지정 VPC에서 환경을 생성합니다.

```
$ eb create dev-vpc --vpc.id vpc-0ce8dd99 --vpc.elbsubnets subnet-
b356d7c6,subnet-02f74b0c --vpc.ec2subnets subnet-0bb7f0cd,subnet-3b6697c1 --
vpc.securitygroup sg-70cff265
Creating application version archive "app-160312_014309".
Uploading test/app-160312_014309.zip to S3. This may take a while.
Upload Complete.
Environment details for: dev-vpc
  Application name: test
  Region: us-east-2
  Deployed Version: app-160312_014309
  Environment ID: e-pqkcip3mns
  Platform: 64bit Amazon Linux 2015.09 v2.0.8 running Java 8
  Tier: WebServer-Standard
  CNAME: UNKNOWN
  Updated: 2016-03-12 01:43:14.057000+00:00
Printing Status:
...
```

eb deploy

설명

초기화된 프로젝트 디렉터리에서 실행 중인 애플리케이션으로 애플리케이션 소스 번들을 배포합니다.

git이 설치되어 있는 경우 EB CLI에서는 `git archive` 명령을 사용하여 최신 `git commit` 명령의 내용에서 `.zip` 파일을 생성합니다.

하지만 프로젝트 디렉터리에 `.ebignore`가 있으면 EB CLI가 소스 번들을 생성하기 위해 git 명령과 구문을 사용하지 않습니다. 즉 EB CLI는 `.ebignore`에 지정된 파일을 무시하고 다른 모든 파일을 포함시킵니다. 특히 커밋되지 않은 소스 파일을 포함시킵니다.

> **Note**
>
> 또한 프로젝트 폴더의 ZIP 파일을 만드는 대신 빌드 프로세스의 결과물을 배포하도록 EB CLI를 구성할 수도 있습니다. 세부 정보는 프로젝트 폴더 대신 아티팩트 배포 섹션을 참조하세요.

구문

eb deploy

eb deploy ***environment-name***

옵션

명칭	설명
`-l` *`version_label`* 또는 `--label` *`version_label`*	EB CLI가 생성하는 버전에 사용할 레이블을 지정합니다. 레이블이 이미 사용된 경우 EB CLI는 해당 레이블을 사용하는 이전 버전을 다시 배포합니다. 유형: 문자열
`--env-group-suffix` *`groupname`*	환경 이름에 추가할 그룹 이름입니다. 환경 작성에서만 사용할 수 있습니다.
`-m "`*`version_description`*`"`	애플리케이션 버전에 대한 설명으로, 큰 따옴표로 둘러싸여 있습니다.

명칭	설명
또는 `--message "version_description"`	유형: 문자열
`--modules component-a component-b`	업데이트할 구성 요소 목록입니다. 환경 작성에서만 사용할 수 있습니다.

`-p`
 	
또는
 	
`--process`
	소스 번들의 환경 매니페스트 및 구성 파일을 사전 처리 및 확인합니다. 구성 파일을 확인하면 환경에 애플리케이션 버전을 배포하기 전에 문제를 파악할 수 있습니다.

`--source codecommit/ repository-name/branch-name`	CodeCommit 리포지토리 및 브랜치.
`--staged`	HEAD 커밋 대신 git 인덱스에서 준비된 파일을 배포합니다.
`--timeout minutes`	명령 시간이 초과되기 전 경과되는 시간(분)입니다.
`--version version_label`	배포할 기존 애플리케이션 버전 유형: 문자열
일반 옵션	

출력

성공할 경우 명령이 `deploy` 작업의 상태를 반환합니다.

애플리케이션의 CodeBuild 지원을 활성화한 경우 eb deploy는 코드가 빌드될 때 CodeBuild의 정보를 표시합니다. Elastic Beanstalk의 CodeBuild 지원에 대한 자세한 내용은 에서 EB CLI 사용 AWS CodeBuild을 참조하세요.

예제

다음 예제에서는 현재 애플리케이션을 배포합니다.

```
$ eb deploy
2018-07-11 21:05:22    INFO: Environment update is starting.
2018-07-11 21:05:27    INFO: Deploying new version to instance(s).
2018-07-11 21:05:53    INFO: New application version was deployed to running EC2
 instances.
2018-07-11 21:05:53    INFO: Environment update completed successfully.
```

eb events

설명

최신 환경 이벤트를 반환합니다.

루트 디렉터리에 사용자 지정 플랫폼을 지정하는 `platform.yaml` 파일이 들어 있는 경우, 이 명령은 빌더 환경의 최신 이벤트도 반환합니다.

구문

eb events

eb events ***environment-name***

옵션

명칭	설명

`-f`
또는
`--follow`
	이벤트를 스트리밍합니다. 취소하려면 CTRL+C를 누릅니다.

출력

성공하면 명령이 최근 이벤트를 반환합니다.

예제

다음은 최근 이벤트를 반환하는 예제입니다.

```
$ eb events
2014-10-29 21:55:39     INFO    createEnvironment is starting.
2014-10-29 21:55:40     INFO    Using elasticbeanstalk-us-west-2-111122223333 as Amazon
 S3 storage bucket for environment data.
2014-10-29 21:55:57     INFO    Created load balancer named: awseb-e-r-AWSEBLoa-
NSKUOK5X6Z9J
2014-10-29 21:56:16     INFO    Created security group named: awseb-e-rxgrhjr9bx-stack-
AWSEBSecurityGroup-1UUHU5LZ20ZY7
2014-10-29 21:57:18     INFO    Waiting for EC2 instances to launch. This may take a
 few minutes.
2014-10-29 21:57:18     INFO    Created Auto Scaling group named: awseb-e-rxgrhjr9bx-
stack-AWSEBAutoScalingGroup-1TE320ZCJ9RPD
2014-10-29 21:57:22     INFO    Created Auto Scaling group policy named:
 arn:aws:autoscaling:us-east-2:11122223333:scalingPolicy:2cced9e6-859b-421a-
be63-8ab34771155a:autoScalingGroupName/awseb-e-rxgrhjr9bx-stack-
AWSEBAutoScalingGroup-1TE320ZCJ9RPD:policyName/awseb-e-rxgrhjr9bx-stack-
AWSEBAutoScalingScaleUpPolicy-1I2ZSNVU4APRY
2014-10-29 21:57:22     INFO    Created Auto Scaling group policy named:
 arn:aws:autoscaling:us-east-2:11122223333:scalingPolicy:1f08b863-
bf65-415a-b584-b7fa3a69a0d5:autoScalingGroupName/awseb-e-rxgrhjr9bx-stack-
AWSEBAutoScalingGroup-1TE320ZCJ9RPD:policyName/awseb-e-rxgrhjr9bx-stack-
AWSEBAutoScalingScaleDownPolicy-1E3G7PZKZPSOG
2014-10-29 21:57:25     INFO    Created CloudWatch alarm named: awseb-e-rxgrhjr9bx-
stack-AWSEBCloudwatchAlarmLow-VF5EJ549FZBL
2014-10-29 21:57:25     INFO    Created CloudWatch alarm named: awseb-e-rxgrhjr9bx-
stack-AWSEBCloudwatchAlarmHigh-LA9YEW3O6WJO
2014-10-29 21:58:50     INFO    Added EC2 instance 'i-c7ee492d' to Auto ScalingGroup
 'awseb-e-rxgrhjr9bx-stack-AWSEBAutoScalingGroup-1TE320ZCJ9RPD'.
2014-10-29 21:58:53     INFO    Successfully launched environment: tmp-dev
2014-10-29 21:59:14     INFO    Environment health has been set to GREEN
2014-10-29 21:59:43     INFO    Adding instance 'i-c7ee492d' to your environment.
```

eb health

설명

환경의 최신 상태를 반환합니다.

루트 디렉터리에 사용자 지정 플랫폼을 지정하는 `platform.yaml` 파일이 들어 있는 경우, 이 명령은 빌더 환경의 최신 상태도 반환합니다.

구문

eb health

eb health ***environment-name***

옵션

명칭	설명

`-r`
또는
`--refresh`
	상태 정보는 대화식으로 표시되며 새 정보가 보고됨에 따라 10초마다 업데이트됩니다.

`--mono`	출력에 색상을 표시하지 마세요.

출력

성공하면 명령이 최근 상태를 반환합니다.

예제

다음은 Linux 환경에 대한 가장 최근의 상태 정보를 반환하는 예제입니다.

```
~/project $ eb health
 elasticBeanstalkExa-env                                    Ok
 2015-07-08 23:13:20
WebServer
 Ruby 2.1 (Puma)
  total      ok    warning  degraded  severe    info   pending  unknown
    5        5        0        0        0        0        0        0

  instance-id   status     cause
                                          health
    Overall     Ok
  i-d581497d    Ok
  i-d481497c    Ok
  i-136e00c0    Ok
  i-126e00c1    Ok
```

```
 i-8b2cf575    Ok

 instance-id   r/sec    %2xx   %3xx   %4xx   %5xx      p99      p90      p75     p50
  p10                                  requests
   Overall     671.8   100.0    0.0    0.0    0.0    0.003    0.002    0.001   0.001
0.000
 i-d581497d    143.0    1430      0      0      0    0.003    0.002    0.001   0.001
0.000
 i-d481497c    128.8    1288      0      0      0    0.003    0.002    0.001   0.001
0.000
 i-136e00c0    125.4    1254      0      0      0    0.004    0.002    0.001   0.001
0.000
 i-126e00c1    133.4    1334      0      0      0    0.003    0.002    0.001   0.001
0.000
 i-8b2cf575    141.2    1412      0      0      0    0.003    0.002    0.001   0.001
0.000

 instance-id   type       az   running     load 1  load 5      user%  nice%  system%
idle%   iowait%                              cpu
 i-d581497d    t2.micro   1a   12 mins        0.0    0.04        6.2    0.0      1.0
92.5       0.1
 i-d481497c    t2.micro   1a   12 mins       0.01    0.09        5.9    0.0      1.6
92.4       0.1
 i-136e00c0    t2.micro   1b   12 mins       0.15    0.07        5.5    0.0      0.9
93.2       0.0
 i-126e00c1    t2.micro   1b   12 mins       0.17    0.14        5.7    0.0      1.4
92.7       0.1
 i-8b2cf575    t2.micro   1c   1 hour        0.19    0.08        6.5    0.0      1.2
92.1       0.1

 instance-id   status     id   version              ago
                                   deployments
 i-d581497d    Deployed   1    Sample Application   12 mins
 i-d481497c    Deployed   1    Sample Application   12 mins
 i-136e00c0    Deployed   1    Sample Application   12 mins
 i-126e00c1    Deployed   1    Sample Application   12 mins
 i-8b2cf575    Deployed   1    Sample Application   1 hour
```

eb init

설명

일련의 질문을 물어 EB CLI를 사용하여 만든 Elastic Beanstalk 애플리케이션의 기본값을 설정합니다.

> **Note**
>
> 로 설정한 값은 현재 컴퓨터의 현재 디렉터리 및 리포지토리에 eb init 적용됩니다.
> 이 명령은 계정에 Elastic Beanstalk 애플리케이션을 생성합니다. Elastic Beanstalk 환경을 생성하려면 eb create를 실행한 후 eb init를 실행합니다.

구문

eb init

eb init *application-name*

옵션

`--platform` 옵션을 지정하지 않고 eb init를 실행하면 EB CLI가 각 설정에 값을 입력하라는 메시지를 표시합니다.

> **Note**
>
> eb init를 통해 새 키 페어를 생성하려면 로컬 시스템에 `ssh-keygen`이 설치되어 있고 명령줄에 입력할 수 있어야 합니다.

이름	설명	

`-i`
 	
`--interactive`
	EB CLI가 모든 eb init 명령 옵션에 값을 제공하라는 메시지를 표시합니다.
	
	Note
	`init` 명령은 (기본)값이 없는 eb init 명령 옵션에 값을 제공하라는 메시지를 표시합니다. 디렉	

이름	설명	
	터리에서 eb init 명령을 처음 실행한 후에는 EB CLI가 어떤 명령 옵션에 대한 메시지도 표시하지 않을 수 있습니다. 따라서 이전에 설정한 설정을 변경하고자 하는 경우 `--interactive` 옵션을 사용하십시오.	
`-k` *`keyname`* `--keyname` *`keyname`*	Elastic Beanstalk 애플리케이션을 실행하는 Amazon EC2 인스턴스에 안전하게 로그인하기 위해 SSH(Secure Shell) 클라이언트에서 사용할 Amazon EC2 키 페어의 이름입니다.	
`--modules` *`folder-1 folder-2`*	초기화할 하위 디렉터리 목록입니다. 환경 작성에서만 사용할 수 있습니다.	

이름	설명	
`-p` *`platform-version`* `--platform` *`platform-version`*	사용할 플랫폼 버전입니다. 플랫폼, 플랫폼 및 버전, 플랫폼 브랜치, 솔루션 스택 이름 또는 솔루션 스택 ARN을 지정할 수 있습니다. 예: • `php`, `PHP`, `node.js` - 지정된 플랫폼의 최신 플랫폼 버전 • `php-7.2`, `"PHP 7.2"` - 권장되는 (일반적으로 최신 버전) PHP 7.2 플랫폼 버전 • `"PHP 7.2 running on 64bit Amazon Linux"` - 이 플랫폼 브랜치에서 권장되는 (일반적으로 최신 버전전) PHP 플랫폼 버전 • `"64bit Amazon Linux 2017.09 v2.6.3 running PHP 7.1"` - 이 솔루션 스택 이름으로 지정된 PHP 플랫폼 버전 • `"arn:aws:elasticbeanstalk:us-east-2::platform/PHP 7.1 running on 64bit Amazon Linux/2.6.3"` - 이 솔루션 스택 ARN으로 지정된 PHP 플랫폼 버전 `eb platform list`를 사용하여 사용 가능한 구성 목록을 가져옵니다. 대화형 구성을 건너뛰도록 `--platform` 옵션을 지정합니다. **Note** 이 옵션을 지정하면 EB CLI가 기타 모든 옵션에 값을 제공하라는 메시지를 표시하지 않습니다. 대신에 각 옵션에 대해 기본값을 가정합니다. 기본값을 사용하지 않으려는 항목에 대해 옵션을 지정할 수 있습니다.	

이름	설명	
`--source codecommit/ repository-name/branch-name`	CodeCommit 리포지토리 및 브랜치.	
`--tags key1=value1`	애플리케이션에 태그를 지정합니다. 태그는 쉼표로 구분된 `key=value` 페어 목록으로 지정됩니다. 자세한 내용은 애플리케이션 태그 지정을 참조하세요.	
일반 옵션		

CodeBuild 지원

buildspec.yml 파일이 들어 있는 폴더에서 eb init을 실행하는 경우 Elastic Beanstalk는 eb_codebuild_settings 항목에 대한 파일을 Elastic Beanstalk에 고유한 옵션으로 구문 분석합니다. Elastic Beanstalk의 CodeBuild 지원에 대한 자세한 내용은 에서 EB CLI 사용 AWS CodeBuild을 참조하세요.

출력

성공할 경우 명령이 일련의 프롬프트를 통해 새 Elastic Beanstalk 애플리케이션을 설정하는 과정을 안내합니다.

예제

다음 요청 예제에서는 EB CLI를 시작하고 애플리케이션에 대한 정보를 입력하라는 메시지를 표시합니다. *## ###* 텍스트를 해당 값으로 바꾸십시오.

```
$ eb init -i
Select a default region
1) us-east-1 : US East (N. Virginia)
2) us-west-1 : US West (N. California)
3) us-west-2 : US West (Oregon)
4) eu-west-1 : Europe (Ireland)
5) eu-central-1 : Europe (Frankfurt)
6) ap-south-1 : Asia Pacific (Mumbai)
7) ap-southeast-1 : Asia Pacific (Singapore)
```

```
...
(default is 3): 3

Select an application to use
1) HelloWorldApp
2) NewApp
3) [ Create new Application ]
(default is 3): 3

Enter Application Name
(default is "tmp"):
Application tmp has been created.

It appears you are using PHP. Is this correct?
(y/n): y

Select a platform branch.
1) PHP 7.2 running on 64bit Amazon Linux
2) PHP 7.1 running on 64bit Amazon Linux (Deprecated)
3) PHP 7.0 running on 64bit Amazon Linux (Deprecated)
4) PHP 5.6 running on 64bit Amazon Linux (Deprecated)
5) PHP 5.5 running on 64bit Amazon Linux (Deprecated)
6) PHP 5.4 running on 64bit Amazon Linux (Deprecated)
(default is 1): 1
Do you want to set up SSH for your instances?
(y/n): y

Select a keypair.
1) aws-eb
2) [ Create new KeyPair ]
(default is 2): 1
```

eb labs

설명

eb labs의 하위 명령은 진행 중인 작업 또는 실험적 기능을 지원합니다. 이러한 명령은 향후 EB CLI 버전에서 제거되거나 재작업될 수 있으며, 이후 버전과의 호환성이 보장되지 않습니다.

사용 가능한 하위 명령 목록 및 설명을 보려면 eb labs --help를 실행하세요.

eb list

설명

`--all` 옵션에 지정된 대로 현재 애플리케이션의 모든 환경 또는 모든 애플리케이션의 모든 환경을 나열합니다.

루트 디렉터리에 사용자 지정 플랫폼을 지정하는 `platform.yaml` 파일이 들어 있는 경우, 이 명령은 빌더 환경도 나열합니다.

구문

eb list

옵션

명칭	설명

`-a`
또는
`--all`
	모든 애플리케이션의 모든 환경을 나열합니다.

`-v`
또는
`--verbose`
	인스턴스를 포함하여 모든 환경에 대한 더 세부적인 정보를 제공합니다.

일반 옵션	

출력

성공할 경우 이 명령은 현재 환경이 별표(*)로 표시된 환경 이름 목록을 반환합니다.

예 1

다음 예에서는 환경을 나열하고 tmp-dev가 기본 환경임을 나타냅니다.

```
$ eb list
* tmp-dev
```

예 2

다음 예에서는 환경과 추가 세부 정보를 나열합니다.

```
$ eb list --verbose
Region: us-west-2
Application: tmp
    Environments: 1
        * tmp-dev : ['i-c7ee492d']
```

eb local

설명

eb local run을 사용하여 Docker에서 애플리케이션의 컨테이너를 로컬로 실행합니다. eb local status를 사용하여 애플리케이션의 컨테이너 상태를 확인합니다. eb local open을 사용하여 웹 브라우저에서 애플리케이션을 엽니다. eb local logs를 사용하여 애플리케이션의 로그 위치를 검색합니다.

eb local setenv 및 eb local printenv를 통해 eb local run을 사용하여 로컬로 실행하는 Docker 컨테이너에 제공되는 환경 변수를 설정하고 볼 수 있습니다.

eb local를 사용하여 EB CLI 리포지토리로 초기화된 Docker 애플리케이션의 프로젝트 디렉터리에서 모든 eb init 명령을 실행해야 합니다.

> **Note**
>
> Linux 또는 macOS를 실행하는 로컬 컴퓨터에서 eb local을 사용합니다. 이 명령은 Windows를 지원하지 않습니다.
> macOS에서 이 명령을 사용하기 전에 Mac용 Docker를 설치하고 boot2docker가 설치되어 있지 않거나 실행 경로에 없는지 확인합니다. eb local 명령은 boot2docker(있는 경우)를 사용하려고 하지만 macOS에서는 boot2docker와 제대로 작동하지 않습니다.

구문

eb local run

eb local status

eb local open

eb local logs

eb local setenv

eb local printenv

옵션

eb local run

명칭	설명
`--envvars key1=value1,key2=value2`	EB CLI가 로컬 Docker 컨테이너에 전달할 환경 변수를 설정합니다. 멀티컨테이너 환경에서 모든 변수는 모든 컨테이너로 전달됩니다.
`--port hostport`	호스트의 포트를 컨테이너의 노출된 포트로 매핑합니다. 이 옵션을 지정하지 않으면 EB CLI가 호스트와 컨테이너에서 동일한 포트를 사용합니다. 이 옵션은 Docker 플랫폼 애플리케이션에서만 사용할 수 있습니다. 멀티컨테이너 Docker 플랫폼에는 적용되지 않습니다.
일반 옵션	

eb local status

eb local open

eb local logs

eb local setenv

eb local printenv

이름	설명
일반 옵션	

출력

eb local run

Docker의 상태 메시지입니다. 애플리케이션이 실행 중인 한 활성 상태를 유지합니다. 애플리케이션을 중지하려면 Ctrl+C를 누릅니다.

eb local status

애플리케이션(실행 여부와 상관없음)에서 사용하는 각 컨테이너의 상태입니다.

eb local open

웹 브라우저에서 애플리케이션을 열고 종료합니다.

eb local logs

eb local run을 통해 로컬로 실행되는 애플리케이션이 프로젝트 디렉터리에 생성하는 로그의 위치입니다.

eb local setenv

없음

eb local printenv

eb local setenv를 사용하여 설정되는 환경 변수의 이름과 값입니다.

예시

eb local run

```
~/project$ eb local run
Creating elasticbeanstalk_phpapp_1...
Creating elasticbeanstalk_nginxproxy_1...
Attaching to elasticbeanstalk_phpapp_1, elasticbeanstalk_nginxproxy_1
```

```
phpapp_1     | [23-Apr-2015 23:24:25] NOTICE: fpm is running, pid 1
phpapp_1     | [23-Apr-2015 23:24:25] NOTICE: ready to handle connections
```

eb local status

로컬 컨테이너의 상태를 봅니다.

```
~/project$ eb local status
Platform: 64bit Amazon Linux 2014.09 v1.2.1 running Multi-container Docker 1.3.3
 (Generic)
Container name: elasticbeanstalk_nginxproxy_1
Container ip: 127.0.0.1
Container running: True
Exposed host port(s): 80
Full local URL(s): 127.0.0.1:80

Container name: elasticbeanstalk_phpapp_1
Container ip: 127.0.0.1
Container running: True
Exposed host port(s): None
Full local URL(s): None
```

eb local logs

현재 프로젝트의 로그 경로를 봅니다.

```
~/project$ eb local logs
Elastic Beanstalk will write logs locally to /home/user/project/.elasticbeanstalk/logs/
local.
Logs were most recently created 3 minutes ago and written to /home/user/
project/.elasticbeanstalk/logs/local/150420_234011665784.
```

eb local setenv

eb local run과 함께 사용할 환경 변수를 설정합니다.

```
~/project$ eb local setenv PARAM1=value
```

eb local setenv를 사용하여 설정하는 환경 변수를 인쇄합니다.

```
~/project$ eb local printenv
```

```
Environment Variables:
PARAM1=value
```

eb logs

설명

eb logs 명령은 기본적으로 CloudWatch Logs로의 로그 스트리밍을 활성화하거나 비활성화하고, 인스턴스 로그 또는 CloudWatch Logs 로그를 검색하기 위한 용도로 사용됩니다. 이 명령은 `--cloudwatch-logs(-cw)` 옵션을 사용하여 로그 스트리밍을 활성화하거나 비활성화합니다. 이 옵션을 사용하지 않으면 로그를 검색합니다.

로그를 검색할 때 `--all`, `--zip`, `--stream` 등의 옵션을 지정하여 전체 로그를 검색할 수 있습니다. 이러한 옵션을 지정하지 않으면 Elastic Beanstalk는 테일 로그를 검색합니다.

이 명령은 지정된 환경 또는 기본 환경의 로그를 처리합니다. 관련 로그는 컨테이너 유형에 따라 다릅니다. 루트 디렉터리에 사용자 지정 플랫폼을 지정하는 `platform.yaml` 파일이 포함된 경우, 해당 명령은 빌더 환경의 로그 또한 처리합니다.

자세한 내용은 the section called “CloudWatch Logs” 단원을 참조하십시오.

구문

CloudWatch Logs로의 로그 스트리밍을 활성화하거나 비활성화하려면:

```
eb logs --cloudwatch-logs [enable | disable] [--cloudwatch-log-source instance |
 environment-health | all] [environment-name]
```

인스턴스 로그를 검색하려면:

```
eb logs [-all | --zip | --stream] [--cloudwatch-log-source instance] [--
instance instance-id] [--log-group log-group] [environment-name]
```

환경 상태 로그를 검색하려면:

```
eb logs [-all | --zip | --stream] --cloudwatch-log-source environment-health
 [environment-name]
```

옵션

명칭	설명

`-cw [enable | disable]`
 	
또는
 	
`--cloudwatch-logs [enable | disable]`
	CloudWatch Logs로의 로그 스트리밍을 활성화하거나 비활성화합니다. 인수를 입력하지 않으면 로그 스트리밍이 활성화됩니다. `--cloudwatch-log-source` (`-cls`) 옵션을 추가로 지정하지 않으면 인스턴스 로그 스트리밍이 활성화되거나 비활성화됩니다.

`-cls instance | environment-health | all`
 	
또는
 	
`--cloudwatch-log-source instance | environment-health | all`
	CloudWatch Logs를 사용할 때 로그 소스를 지정합니다. 활성화 또는 비활성화 명령을 사용하여 CloudWatch Logs 스트리밍을 활성화하거나 비활성화할 로그입니다. 검색 명령을 사용하여 CloudWatch Logs에서 검색할 로그입니다.
	
	유효한 값:
	
	• `--cloudwatch-logs` (활성화 또는 비활성화) 사용 - `instance | environment-health | all`
	• `--cloudwatch-logs` (검색) 사용 안 함 - `instance | environment-health`
	
	값의 의미:
	
	• `instance`(기본값) - 인스턴스 로그
	• `environment-health` - 환경 상태 로그(환경에서 확장 상태를 활성화한 경우에만 지원됨)
	• `all` - 모든 로그 소스

`-a`
 	
또는
 	
`--all`
	전체 로그를 검색하고 이를 `.elasticbeanstalk/logs` 디렉터리에 저장합니다.

`-z` 또는	전체 로그를 검색하고, 이를 `.zip` 파일로 압축한 후, 해당 파일을 `.elasticbeanstalk/logs` 디렉터리에 저장합니다.

명칭	설명
`--zip`	
`--stream`	스트림(연속 출력)에서 로그를 작성합니다. 이 옵션을 사용하면 명령이 중단할 때까지 실행됩니다(**`Ctrl+C`** 누름).
`-i` *`instance-id`* 또는 `--instance` *`instance-id`*	지정된 인스턴스의 로그만 검색합니다.

명칭	설명
`-g` *`log-group`* 또는 `--log-group` *`log-group`*	로그를 검색할 CloudWatch Logs 로그 그룹을 지정합니다. 이 옵션은 CloudWatch Logs로의 인스턴스 로그 스트리밍이 활성화된 경우에만 유효합니다. 인스턴스 로그 스트리밍을 활성화하고 `--log-group` 옵션을 지정하지 않으면 다음 중 하나가 기본 로그 그룹으로 설정됩니다: • Amazon Linux 2 – `/aws/elasticbeanstalk/` *`environment-name`* `/var/log/eb-engine.log` • Windows 플랫폼 - `/aws/elasticbeanstalk/` *`environment-name`* `/EBDeploy-Log` • Amazon Linux AMI(AL1) – `/aws/elasticbeanstalk/` *`environment-name`* `/var/log/eb-activity.log` **Note** 2022년 7월 18일 Elastic Beanstalk는 Amazon Linux AMI(AL1) 에 기반한 모든 플랫폼 브랜치의 상태를 사용 중지로 설정했습니다. 완전 지원이 가능한 현재 Amazon Linux 2023 플랫폼 브랜치로 마이그레이션하는 방법에 대한 자세한 내용은 Elastic Beanstalk Linux 애플리케이션을 Amazon Linux 2023 또는 Amazon Linux 2로 마이그레이션을(를) 참조하세요. 각 로그 파일에 해당하는 로그 그룹과 관련된 자세한 내용은 Elastic Beanstalk로 CloudWatch Logs를 설정하는 방법을 참조하세요.
일반 옵션	

출력

기본적으로 로그를 터미널에 직접 표시됩니다. 페이징 프로그램을 사용하여 출력을 표시합니다. **Q** 또는 **q**를 눌러 종료합니다.

`--stream`을 사용하면, 터미널에 기존 로그를 함께 표시하고 실행을 유지합니다. **Ctrl+C**를 눌러 종료합니다.

`--all` 및 `--zip`을 사용하면, 로그를 로컬 파일에 저장하고 파일 위치를 표시합니다.

예시

다음 예는 CloudWatch Logs로의 인스턴스 로그 스트리밍을 활성화합니다.

```
$ eb logs -cw enable
Enabling instance log streaming to CloudWatch for your environment
After the environment is updated you can view your logs by following the link:
https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/home?region=us-east-1#logs:prefix=/aws/
elasticbeanstalk/environment-name/
Printing Status:
2018-07-11 21:05:20    INFO: Environment update is starting.
2018-07-11 21:05:27    INFO: Updating environment environment-name's configuration
 settings.
2018-07-11 21:06:45    INFO: Successfully deployed new configuration to environment.
```

다음 예는 `.zip` 파일로 인스턴스 로그를 검색합니다.

```
$ eb logs --zip
Retrieving logs...
Logs were saved to /home/workspace/environment/.elasticbeanstalk/logs/150622_173444.zip
```

eb migrate

설명

인터넷 정보 서비스(IIS) 사이트 및 애플리케이션을 Windows 서버에서 Elastic Beanstalk로 마이그레이션합니다. 이 명령은 애플리케이션을 패키징하고, 구성을 보존하고, 새 Elastic Beanstalk 환경에 배포합니다.

IIS 사이트 및 애플리케이션 마이그레이션에 대한 자세한 내용은 섹션을 참조하세요IIS 애플리케이션 마이그레이션.

> **Note**
>
> 이 명령을 사용하기 전에 시스템이 다음 요구 사항을 충족하는지 확인합니다.
>
> - IIS(인터넷 정보 서비스) 버전 7.0 이상
> - Web Deploy 3.6 이상 설치됨
> - Windows 서버에 대한 관리 권한
> - AWS 적절한 권한으로 구성된 자격 증명
> - 소스 서버에는 AWS 서비스에 대한 아웃바운드 인터넷 액세스 권한이 있습니다.

다음 단계에서는 마이그레이션 프로세스를 요약합니다.

1. IIS 사이트 및 해당 구성을 알아봅니다.
2. 애플리케이션 콘텐츠 및 구성을 패키징합니다.
3. Elastic Beanstalk 환경 및 애플리케이션을 생성합니다.
4. 보존된 설정으로 애플리케이션을 배포합니다.

이 명령은 다음 목록과 같이 구조화된 디렉터리에 마이그레이션 아티팩트를 생성합니다.

```
C:\migration_workspace\
### .\migrations\latest\
    ### upload_target.zip
    ### upload_target\
        ### [SiteName].zip                      # One ZIP per default application of
 IIS site
        ### [SiteName-ApplicationName].zip      # One ZIP per additional application
        ### aws-windows-deployment-manifest.json
        ### ebmigrateScripts\
            ### site_installer.ps1              # Site installation scripts
            ### permission_handler.ps1          # Permission management
            ### other helper scripts
```

eb migrate cleanup를 사용하여 이러한 아티팩트를 관리합니다.

구문

eb migrate ***[options]***

eb migrate explore ***[options]***

eb migrate cleanup ***[options]***

인수 없이 실행하면가 비대화형 모드로 eb migrate 작동합니다. 대화형 모드에서 실행하려면를 실행합니다eb migrate --interactive.

대화형 모드 명령은 다음 정보를 묻는 메시지를 표시합니다.

- 마이그레이션할 IIS 사이트 선택
- 환경 및 애플리케이션 이름
- 플랫폼 버전 선택
- 인스턴스 유형 및 기타 구성 옵션

하위 명령

explore

eb migrate explore 하위 명령은 IIS 서버를 검사하고 사용 가능한 사이트를 나열합니다.

이 명령을 사용하여 다음 정보를 표시합니다.

- 서버의 모든 IIS 사이트 보기
- 를 사용하여 다음을 포함한 세부 구성을 `--verbose`검사합니다.
  - 사이트 바인딩 및 포트
  - 애플리케이션 풀
  - 가상 디렉터리 및 물리적 경로
  - 인증 설정

```
PS C:\migrations_workspace >  eb migrate explore
Default Web Site
Site2
site3
router
```

```
PS C:\migrations_workspace >  eb migrate explore --verbose
```

```
1: Default Web Site:
  - Bindings:
    - *:8083:
  - Application '/':
    - Application Pool: DefaultAppPool
    - Enabled Protocols: http
    - Virtual Directories:
      - /:
        - Physical Path: C:\inetpub\wwwroot
        - Logon Method: ClearText
  - Application '/dotnet-6-0':
    - Application Pool: DefaultAppPool
    - Enabled Protocols: http
    - Virtual Directories:
      - /:
        - Physical Path: C:\inetpub\AspNetCoreWebApps\CoreWebApp-6-0
        - Logon Method: ClearText
  - Application '/dotnet-8-0':
    - Application Pool: DefaultAppPool
    - Enabled Protocols: http
    - Virtual Directories:
      - /:
        - Physical Path: C:\inetpub\AspNetCoreWebApps\CoreWebApp-8-0
        - Logon Method: ClearText
2: Site2:
  - Bindings:
    - *:8081:
...
```

정리

eb migrate cleanup 하위 명령은 다음 작업을 통해 마이그레이션 아티팩트를 관리합니다.

- 에서 가장 최근에 성공한 마이그레이션 보존 `./migrations/latest`
- 이전 마이그레이션 디렉터리 제거
- 중요한 구성 파일 유지 관리

```
PS C:\migrations_workspace >   eb migrate cleanup
Are you sure you would like to cleanup older artifacts within `./migrations/`? (y/N):
```

`--force`를 사용하여 정리 중에 확인 프롬프트를 건너뜁니다.

```
PS C:\migrations_workspace >   eb migrate cleanup --force
```

옵션

이러한 옵션이 필요하지 않습니다. 옵션 eb migrate 없이를 실행하면 EB CLI가 비대화형 모드에서 실행됩니다. eb migrate --interactive를 사용하면 EB CLI에 필수 설정 값을 입력하거나 선택하라는 메시지가 표시됩니다.

명칭	설명
`-a` *`application-name`* or `--application-name` *`application-name`*	새 Elastic Beanstalk 애플리케이션의 이름입니다. 유형: 문자열 기본값: EBMigratedApp
`--archive` *`directory-or-zip`*	이전에에서 생성한 소스 코드가 포함된 디렉터리 또는 ZIP 파일입니다eb migrate --archive-only. 이전에 생성한 마이그레이션 패키지를 배포하려면이 옵션을 사용합니다. 예: `--archive .\migrations\latest\upload_target` 또는 `--archive .\migrations\latest\upload_target.zip`

`-ao`
 	
or
 	
`--archive-only`
	배포 없이 대상 아카이브 디렉터리만 생성합니다.
	
	결과 디렉터리는 또는 `archive` 옵션과 eb migrate 함께를 사용하여 수동으로 배포할 수 있습니다eb deploy.

`-c` *`subdomain-name`* 또는 `--cname` *`subdomain-name`*	마이그레이션된 애플리케이션의 CNAME DNS 항목에 접두사를 붙일 하위 도메인 이름입니다. 유형: 문자열 기본값: 환경 이름

명칭	설명

`-cf`
 	
or
 	
`--copy-firewall-config`
	활성 바인딩이 있는 모든 HTTP 포트의 대상에 소스 서버 방화벽 구성을 복사합니다.
	
	에서 해당 보안 그룹 규칙을 생성합니다 AWS.

`-es` *`snapshot-id`* [*`snapshot-id`* ...] or `--ebs-snapshots` *`snapshot-id`* [*`snapshot-id`* ...]	환경과 연결할 Amazon EBS 스냅샷 IDs의 쉼표로 구분된 목록입니다. 예시: `--ebs-snapshots snap-1234567890abcdef0, snap-0987654321fedcba1`
`--encrypt-ebs-volumes`	모든 새 Amazon EBS 볼륨에 암호화를 적용합니다. **Important** 이는 향후 모든 Amazon EBS 볼륨 생성에 영향을 미치는 계정 전체 설정입니다.
`-e` *`environment-name`* or `--environment-name` *`environment-name`*	새 Elastic Beanstalk 환경의 이름입니다. 유형: 문자열 기본값: EBMigratedEnv 제약 조건: 길이가 4~40자여야 합니다. 문자, 숫자 및 하이픈만 포함할 수 있습니다. 하이픈으로 시작되거나 끝날 수 없습니다.
`--force`	작업 중에 확인 프롬프트를 건너뜁니다. cleanup 하위 명령과 함께 사용할 경우는 확인 없이 마이그레이션 아티팩트를 제거합니다.

명칭	설명
`-ip` *`profile-name`* or `--instance-profile` *`profile-name`*	환경의 Amazon EC2 인스턴스와 연결할 인스턴스 프로파일입니다. 지정하지 않으면는 Elastic Beanstalk 리소스에 액세스할 수 있는 권한이 있는 기본 인스턴스 프로파일을 생성합니다. 자세한 내용은 the section called "인스턴스 프로파일" 단원을 참조하십시오.
`-i` *`#### ##`* or `--instance-type` *`#### ##`*	Elastic Beanstalk 환경의 Amazon EC2 인스턴스 유형입니다. 유형: 문자열 기본값: c5.2xlarge 사용 가능한 인스턴스 유형은 Amazon EC2 사용 설명서의 Amazon EC2 인스턴스 유형을 참조하세요. Amazon EC2

`-in`
 	
or
 	
`--interactive`
	마이그레이션 프로세스를 위한 강제 대화형 모드입니다.
	
	기본값을 사용할 수 있는 경우에도 구성 값을 묻는 메시지가 표시됩니다.

`-k` *`# ##`* or `--keyname` *`key-name`*	환경 인스턴스에 대한 RDP 액세스를 활성화하는 Amazon EC2 키 페어입니다. 로그에 표시되지 않는 인스턴스 수준 문제를 조사하는 데 유용합니다. 유효한 값: Amazon EC2에 등록된 기존 키 페어 이름

명칭	설명
`-p` *`platform-version`* 또는 `--platform` *`platform-version`*	환경을 위한 Elastic Beanstalk 플랫폼 런타임입니다. 지정하지 않으면 호스트 Windows Server 버전에서 자동으로 감지됩니다. 예시: `"64bit Windows Server 2016 v2.16.2 running IIS 10.0"` 사용 가능한 플랫폼 버전 목록은 eb 플랫폼 목록을 사용합니다.
`--remote`	원격 모드에서 마이그레이션을 실행함을 나타냅니다. 이 옵션을 사용하면 Elastic Beanstalk로 마이그레이션할 애플리케이션 및 구성이 포함된 대상 서버에 연결되는 접속 호스트에서 실행할 수 있습니다. 접속 서버에서 실행하여 구성을 `eb migrate` 검색하고 접속 호스트에서 마이그레이션 로직을 스테이징한 다음 애플리케이션을 새 Elastic Beanstalk 환경에 배포합니다. 이 옵션을 사용하면 마이그레이션해야 하는 Windows 서버에 EB CLI 및 Python을 설치할 필요가 없습니다. 대신 Bastion Host에 Python 및 EB CLI를 설치하여 `--remote` 옵션으로 eb migrate 명령을 실행합니다. `--target-ip` 옵션을 사용하여 마이그레이션할 IIS 구성이 있는 호스트를 지정합니다. `--target-ip` , `--username` 및와 함께 사용해야 합니다`--password` .
`--target-ip` IP *`##`*	마이그레이션할 IIS 서버가 포함된 원격 Windows 시스템의 퍼블릭 IP 주소입니다. 를 사용할 때 필요합니다`--remote`. 를 사용할 때만 지정할 수 있습니다`--remote`.

명칭	설명
`--username` *`username`*	마이그레이션할 IIS 서버가 포함된 원격 Windows 시스템에 액세스하기 위한 사용자 프로필의 사용자 이름입니다. 를 사용할 때 필요합니다`--remote`. 를 사용할 때만 지정할 수 있습니다`--remote`.
`--password` *`##`*	마이그레이션할 IIS 서버가 포함된 원격 Windows 시스템에 액세스하기 위한 사용자 프로필의 암호입니다. 를 사용할 때 필요합니다`--remote`. 를 사용할 때만 지정할 수 있습니다`--remote`.
`-sr` *`role-name`* or `--service-role` *`role-name`*	관련 서비스를 관리하기 위한 Elastic Beanstalk의 IAM AWS 서비스 역할입니다. 지정하지 않으면는 필요한 권한이 있는 기본 서비스 역할을 생성합니다. 자세한 내용은 the section called "서비스 역할" 단원을 참조하십시오. **Note** 전체 ARN이 아닌 역할 이름만 지정합니다. Elastic Beanstalk는 자동으로 전체 ARN을 생성합니다.
`-s` *`site-names`* or `--sites` *`site-names`*	마이그레이션할 IIS 사이트의 쉼표로 구분된 목록입니다. 지정하지 않으면는 서버에서 사용 가능한 모든 사이트를 마이그레이션합니다. 예시: `--sites "Default Web Site,Intranet,API"`

명칭	설명
`--ssl-certificates` *`certificate-arn`* [,*`certificate-arn`* ...]	Application Load Balancer와 연결할 ACM SSL 인증서 ARNs의 쉼표로 구분된 목록입니다. HTTPS 바인딩으로 사이트를 마이그레이션할 때 필요합니다. 예시: `--ssl-certificates arn:aws:acm:region:account:certificate/certificate-id`

`-t` *`key1`*`=`*`value1`*`[,`*`key2`*`=`*`value2`* `..`
 	
or
 	
`--tags` *`key1`*`=`*`value1`*`[,`*`key2`*`=va`
	환경의 새 리소스에 태그를 지정하기 위한 쉼표로 구분된 `key=value` 페어 목록: 환경, Elastic Beanstalk 애플리케이션, 애플리케이션 버전.
	
	자세한 내용은 환경에 태그 지정 단원을 참조하십시오.

`--verbose`	마이그레이션 프로세스 중에 자세한 정보를 표시합니다. explore 하위 명령과 함께 사용할 경우는 포괄적인 사이트 구성 세부 정보를 표시합니다.

명칭	설명

`-vpc` *`config-file-or-string`*
 	
or
 	
`--vpc-config` *`config-file-or-string`*
	환경에 대한 VPC 구성으로, JSON 파일 경로 또는 JSON 문자열로 지정됩니다.
	
	구성에는 다음이 포함되어야 합니다.
	
	`{`
	`"id": "vpc-1234567890abcdef0",`
	`"publicip": "true|false",`
	`"elbscheme": "public|private",`
	`"ec2subnets": ["subnet-a1b2c3d4", "subnet-e5f6g7h8"],`
	`"securitygroups": "sg-123456,sg-789012",`
	`"elbsubnets": ["subnet-a1b2c3d4", "subnet-e5f6g7h8"]`
	`}`
	
	• `id`: (필수) VPC 식별자
	• `publicip`: 인스턴스에 퍼블릭 IPs 할당할지 여부
	• `elbscheme` : 로드 밸런서 체계(퍼블릭 또는 프라이빗)
	• `ec2subnets` : EC2 인스턴스의 서브넷 IDs 목록
	• `securitygroups` : 쉼표로 구분된 보안 그룹 IDs
	• `elbsubnets` : 로드 밸런서의 서브넷 IDs 목록
	
	Important
	마이그레이션은 파라미터를 지정할 때 소스 환경의 기존 VPC 설정을 무시합니다`--vpc-config` . 이 파라미터를 사용하면 마이그레이션은 전달하려는 구성 파일에 지정된 VPC 설정만 사용합니다. 이 파라미터를 사용하면 소스 인스턴스의 VPC 구성을 검색하거나 기본 VPC를 사용하는 기본 동작이 재정의됩니다.

일반 옵션	

출력

명령은 마이그레이션 프로세스 전반에 걸쳐 상태 업데이트를 제공합니다.

1. VPC 구성 감지(EC2 인스턴스에서 실행되는 경우)
2. 각 사이트에 대한 소스 번들 생성 진행 상황
3. 환경 생성 상태
4. 배포 진행 중

성공하면는 다음을 포함한 새 환경의 세부 정보를 표시합니다.

- 환경 이름 및 ID
- 애플리케이션 이름
- 리전
- 플랫폼 버전
- 환경 CNAME

마이그레이션 중 발생하는 문제의 경우 eb events 및 eb health 명령을 사용하여 자세한 정보를 가져옵니다.

예시

기본 사용법

대화형 모드의 기본 마이그레이션:

```
PS C:\migrations_workspace >  eb migrate
Identifying VPC configuration of this EC2 instance (i-0123456789abcdef0):
  id: vpc-1234567890abcdef0
  publicip: true
  elbscheme: public
  ec2subnets: subnet-123,subnet-456,subnet-789
  securitygroups: sg-123,sg-456
  elbsubnets: subnet-123,subnet-456,subnet-789

Using .\migrations\latest to contain artifacts for this migration run.
Generating source bundle for sites, applications, and virtual directories...
```

```
  Default Web Site/ -> .\migrations\latest\upload_target\DefaultWebSite.zip

Creating application version
Creating environment

Environment details for: EBMigratedEnv
  Application name: EBMigratedApp
  Region: us-west-2
  Deployed Version: app-230320_153045
  Environment ID: e-abcdef1234
  Platform: 64bit Windows Server 2019 v2.7.0 running IIS 10.0
  Tier: WebServer-Standard-1.0
  CNAME: ebmigratedenv.us-west-2.elasticbeanstalk.com
  Updated: 2023-03-20 15:30:45
```

사용자 지정 구성으로 특정 사이트 마이그레이션:

```
PS C:\migrations_workspace >  eb migrate `
    --sites "Default Web Site,InternalAPI" `
    --application-name "CorporateApp" `
    --environment-name "Production" `
    --instance-type "c5.xlarge" `
    --tags "Environment=Production,Team=WebOps" `
    --copy-firewall-config
```

배포 없이 마이그레이션 아카이브 생성:

```
PS C:\migrations_workspace >  eb migrate --archive-only
Using .\migrations\latest to contain artifacts for this migration run.
Generating source bundle for sites, applications, and virtual directories...
  Default Web Site/ -> .\migrations\latest\upload_target\DefaultWebSite.zip

Generated destination archive directory at .\migrations\latest\upload_target
You can execute `eb init` and `eb create` from this directory to deploy to EB.
```

고급 구성 예제

JSON 파일을 사용한 사용자 지정 VPC 구성으로 마이그레이션:

```
PS C:\migrations_workspace >  cat vpc-config.json
{
```

```
    "id": "vpc-1234567890abcdef0",
    "publicip": "false",
    "elbscheme": "internal",
    "ec2subnets": [
        "subnet-private1",
        "subnet-private2"
    ],
    "securitygroups": [
        "sg-app",
        "sg-database",
        "sg-monitoring"
    ],
    "elbsubnets": [
        "subnet-private1",
        "subnet-private2"
    ]
}

PS C:\migrations_workspace eb migrate `
    --sites "InternalAPI" `
    --vpc-config vpc-config.json `
    --instance-type "r5.xlarge" `
    --tags "Environment=Internal,Security=High"
```

SSL 인증서 및 호스트 헤더를 사용하여 사이트 마이그레이션:

```
PS C:\migrations_workspace >  eb migrate `
    --sites "SecurePortal" `
    --ssl-certificates "arn:aws:acm:region:account:certificate/
cert1,arn:aws:acm:region:account:certificate/cert2" `
    --verbose
INFO: Detected HTTPS bindings:
  - www.example.com:443
  - api.example.com:443

INFO: Configuring Application Load Balancer with SSL certificates
INFO: Creating host-based routing rules:
  - www.example.com -> target group 1
  - api.example.com -> target group 2
```

EBS 스냅샷 구성을 사용한 마이그레이션:fo

```
PS C:\migrations_workspace >  eb migrate `
```

```
    --sites "Default Web Site" `
    --ebs-snapshots "snap-1234567890abcdef0" "snap-0987654321fedcba1" `
    --encrypt-ebs-volumes
Using .\migrations\latest to contain artifacts for this migration run.
INFO: Enabling EBS encryption for all new volumes in us-west-2
INFO: Configuring environment with specified EBS snapshots
```

보안 구성 예제

복잡한 방화벽 규칙이 있는 사이트 처리:

```
PS C:\migrations_workspace >  eb migrate `
    --sites "Default Web Site,ReportingService" `
    --copy-firewall-config `
    --verbose
INFO: Detected the following Windows Firewall rules:
  - Allow Web Traffic (TCP 80, 443)
  - Allow Reporting Traffic (TCP 8081)
INFO: Creating corresponding security group rules
```

사용자 지정 IAM 역할을 사용한 마이그레이션:

```
PS C:\migrations_workspace >  eb migrate `
    --sites "SecureApp" `
    --instance-profile "CustomInstanceProfile" `
    --service-role "CustomServiceRole"
```

원격 실행 예제

원격 Windows 서버에서 IIS 애플리케이션 마이그레이션:

```
PS C:\migrations_workspace >  eb migrate `
    --remote `
    --target-ip "192.0.2.10" `
    --username "administrator" `
    --password "YourPassword123" `
    --application-name "RemoteApp" `
    --environment-name "RemoteEnv"
INFO: Establishing SSH connection to remote host 192.0.2.10...
INFO: Connection established
INFO: Discovering IIS sites on remote host...
```

```
INFO: Found 2 sites: Default Web Site, API
INFO: Extracting site configurations...
INFO: Generating source bundle for sites, applications, and virtual directories...
  Default Web Site/ -> .\migrations\latest\upload_target\DefaultWebSite.zip
  API/ -> .\migrations\latest\upload_target\API.zip

Creating application version
Creating environment

Environment details for: RemoteEnv
  Application name: RemoteAppstage mi
  Region: us-west-2
  Deployed Version: app-230320_153045
  Environment ID: e-abcdef1234
  Platform: 64bit Windows Server 2019 v2.7.0 running IIS 10.0
  Tier: WebServer-Standard-1.0
  CNAME: remoteenv.us-west-2.elasticbeanstalk.com
  Updated: 2023-03-20 15:30:45
```

특정 사이트 선택이 포함된 원격 마이그레이션:

```
PS C:\migrations_workspace >  eb migrate `
    --remote `
    --target-ip "192.0.2.10" `
    --username "administrator" `
    --password "YourPassword123" `
    --sites "API" `
    --instance-type "c5.large"
```

eb open

설명

기본 브라우저에서 웹 사이트의 퍼블릭 URL을 엽니다.

구문

eb open

eb open ***environment-name***

옵션

명칭	설명
일반 옵션	

출력

명령 eb open에는 출력이 없습니다. 대신에 브라우저 창에서 애플리케이션을 엽니다.

eb platform

설명

이 명령은 두 가지 작업 영역을 지원합니다.

플랫폼

이 작업 영역을 사용하여 사용자 지정 플랫폼을 관리합니다.

환경

이 작업 영역을 사용하여 기본 플랫폼을 선택하거나 현재 플랫폼에 대한 정보를 표시합니다.

Elastic Beanstalk는 eb platform에 대한 바로 가기 ebp를 제공합니다.

> **Note**
>
> Windows PowerShell은 ebp를 명령 별칭으로 사용합니다. Windows PowerShell에서 EB CLI를 실행하는 경우 이 명령의 긴 형식(eb platform)을 사용합니다.

사용자 지정 플랫폼에 eb 플랫폼 사용

현재 플랫폼 버전을 나열하고 사용자 지정 플랫폼을 관리할 수 있습니다.

구문

eb platform create [***version***] [***options***]

eb platform delete [***version***] [***options***]

eb platform events [***version***] [***options***]

eb platform init [***platform***] [***options***]

eb platform list [***options***]

eb platform logs [***version***] [***options***]

eb platform status [***version***] [***options***]

eb platform use [***platform***] [***options***]

옵션

명칭	설명
`create [version] [options]`	새 플랫폼 버전을 빌드합니다. 자세히 알아보기
`delete version [options]`	플랫폼 버전을 삭제합니다. 자세히 알아보기
`events [version] [options]`	플랫폼 버전에서 이벤트를 표시합니다. 자세히 알아보기
`init [platform] [options]`	플랫폼 리포지토리를 초기화합니다. 자세히 알아보기
`list [options]`	현재 플랫폼 버전을 나열합니다. 자세히 알아보기
`logs [version] [options]`	플랫폼 버전에 대한 빌더 환경의 로그를 표시합니다. 자세히 알아보기
`status [version] [options]`	플랫폼 버전의 상태를 표시합니다. 자세히 알아보기
`use [platform] [options]`	새 버전을 구축할 다른 플랫폼을 선택합니다. 자세히 알아보기
일반 옵션	

일반 옵션

모든 eb platform 명령에는 다음의 일반 옵션이 포함되어 있습니다.

이름	설명

`-h`
또는
`--help`
	도움말 메시지를 표시한 후 종료합니다.

`--debug`	추가 디버깅 출력을 표시합니다.
`--quiet`	모든 출력을 억제합니다.

`-v`
또는
`--verbose`
	추가 출력을 표시합니다.

`--profile` *`PROFILE`*	자격 증명에서 지정된 *`PROFILE`*을 사용합니다.
`-r` *`REGION`* 또는 `--region` *`REGION`*	리전 *`REGION`*을 사용합니다.
`--no-verify-ssl`	AWS SSL 인증서를 확인하지 마십시오.

Eb 플랫폼 생성

새 플랫폼 버전을 빌드한 후 새 버전에 대한 ARN을 반환합니다. 현재 리전에서 실행 중인 빌더 환경이 없는 경우, 이 명령으로 환경 하나를 시작합니다. *`version`*과 증분 옵션(`-M`, `-m` 및 `-p`)은 함께 사용할 수 없습니다.

옵션

명칭	설명
version	*version*이 지정되지 않은 경우, 패치 버전(n.n.N에서 N)이 더 높은 최신 플랫폼을 기반으로 새 버전을 만듭니다.

`-M`
또는
`--major-increment`
	메이저 버전 번호(N.n.n에서 N)를 높게 합니다.

`-m`
또는
`--minor-increment`
	마이너 버전 번호(n.N.n에서 N)를 높게 합니다.

`-p`
또는
`--patch-increment`
	패치 버전 번호(n.n.N에서 N)를 높게 합니다.

`-i` *INSTANCE_TYPE* 또는 --instance-type *INSTANCE_TYPE*	*INSTANCE_TYPE* 을 인스턴스 유형으로 사용합니다(예: **t1.micro**).
`-ip` *INSTANCE_PROFILE* 또는 `--instance-profile` *INSTANCE_PROFILE*	사용자 지정 플랫폼에 대해 AMI를 만들 때 *INSTANCE_PROFILE* 을 인스턴스 프로파일로 사용합니다. `-ip` 옵션이 지정되지 않은 경우 인스턴스 프로파일 `aws-elasticbeanstalk-custom-platforme-ec2-role` 을 생성하여 사용자 지정 플랫폼에 사용합니다.
`--tags` *key1=value1*[,*ke*	태그는 쉼표로 구분된 `key=value` 페어 목록으로 지정됩니다.

명칭	설명
`--timeout` *minutes*	명령 시간이 초과되기 전 경과되는 시간(분)을 설정합니다.
`--vpc.id` *VPC_ID*	Packer가 빌드되는 VPC의 ID입니다.
`--vpc.subnets` *VPC_SUBNETS*	Packer가 빌드되는 VPC 서브넷입니다.
`--vpc.publicip`	시작된 EC2 인스턴스에 퍼블릭 IP를 연결합니다.

Eb 플랫폼 삭제

플랫폼 버전을 삭제합니다. 환경에서 해당 버전을 사용하는 경우, 버전을 삭제하지 않습니다.

옵션

명칭	설명
version	삭제할 버전입니다. 이 값은 필수입니다.
`--cleanup`	`Failed` 상태인 모든 플랫폼 버전을 삭제합니다.
`--all-platforms`	`--cleanup` 이 지정된 경우 모든 플랫폼에서 `Failed` 상태인 모든 플랫폼 버전을 삭제합니다.
`--force`	버전을 삭제할 때 확인하지 않아도 됩니다.

Eb 플랫폼 이벤트

플랫폼 버전에서 이벤트를 표시합니다. *version*이 지정된 경우, 해당 버전의 이벤트를 표시하거나 현재 버전의 이벤트를 표시합니다.

옵션

명칭	설명
version	이벤트를 표시할 버전입니다. 이 값은 필수입니다.

명칭	설명

`-f`
또는
`--follow`
	이벤트가 발생할 때 계속 표시합니다.

Eb 플랫폼 초기화

플랫폼 리포지토리를 초기화합니다.

옵션

명칭	설명
`platform`	초기화할 플랫폼의 이름입니다. `-i`(대화형 모드)를 활성화하지 않는 한 이 값은 필수입니다.

`-i`
또는
`--interactive`
	대화형 모드를 사용합니다.

`-k` *`KEYNAME`* 또는 `--keyname` *`KEYNAME`*	기본 EC2 키 이름입니다.

이전에 초기화한 디렉터리에서 실행할 경우 작업 영역을 바꿀 수 없더라도, 이전에 초기화한 디렉터리에서 이 명령을 실행할 수 있습니다.

다른 옵션으로 재초기화하려면 `-i` 옵션을 사용합니다.

Eb 플랫폼 목록

작업 영역(디렉터리) 또는 리전에 연결된 플랫폼 버전을 나열합니다.

명령은 다음과 같이 실행하는 작업 영역의 유형에 따라 다른 결과를 반환합니다.

- 플랫폼 작업 영역(`eb platform init`를 통해 초기화된 디렉터리)에서 명령은 작업 영역에 정의된 사용자 지정 플랫폼의 모든 플랫폼 버전 목록을 반환합니다. `--all-platforms` 또는 `--verbose` 옵션을 추가하여 작업 영역과 연결된 리전에서 계정에 있는 모든 사용자 지정 플랫폼의 모든 플랫폼 버전 목록을 가져옵니다.
- 애플리케이션 작업 영역(`eb init`를 통해 초기화된 디렉터리)에서 명령은 Elastic Beanstalk에서 관리하는 플랫폼과 계정의 사용자 지정 플랫폼에 대해 모든 플랫폼 버전 목록을 반환합니다. 목록은 짧은 플랫폼 버전 이름을 사용하며 일부 플랫폼 버전 변형이 결합될 수도 있습니다. `--verbose` 옵션을 추가하여 별도로 나열된 전체 이름과 모든 변형이 포함된 세부 목록을 가져옵니다.
- 초기화되지 않은 디렉터리에서 명령은 `--region` 옵션에서만 작동합니다. 명령은 리전에서 지원되는 모든 Elastic Beanstalk 관리형 플랫폼 목록을 반환합니다. 목록은 짧은 플랫폼 버전 이름을 사용하며 일부 플랫폼 버전 변형이 결합될 수도 있습니다. `--verbose` 옵션을 추가하여 별도로 나열된 전체 이름과 모든 변형이 포함된 세부 목록을 가져옵니다.

옵션

명칭	설명

`-a`
또는
`--all-platforms`
	초기화된 작업 영역(`eb platform init` 또는 `eb init`를 통해 초기화된 디렉터리)에서만 유효합니다. 계정에 연결된 모든 사용자 지정 플랫폼 버전을 나열합니다.

`-s` *`STATUS`* 또는 `--status` *`STATUS`*	*`STATUS`*에 해당되는 플랫폼만 나열합니다. • 준비 • 실패 • 삭제 중 • 생성 중

Eb 플랫폼 로그

플랫폼 버전에 대한 빌더 환경의 로그를 표시합니다.

옵션

명칭	설명
version	로그를 표시할 플랫폼 버전입니다. 생략할 경우 현재 버전의 로그를 표시합니다.
`--stream`	CloudWatch로 설정되지 않은 배포 로그를 스트리밍합니다.

Eb 플랫폼 상태

플랫폼 버전의 상태를 표시합니다.

옵션

명칭	설명
version	상태를 검색할 플랫폼 버전입니다. 생략할 경우 현재 버전의 상태를 표시합니다.

Eb 플랫폼 사용

새 버전을 구축할 다른 플랫폼을 선택합니다.

옵션

명칭	설명
platform	*platform*을 이 작업 영역에 대한 활성 버전으로 지정합니다. 이 값은 필수입니다.

환경에 eb 플랫폼 사용

지원되는 플랫폼을 나열하고 환경을 시작할 때 사용할 기본 플랫폼과 플랫폼 버전을 설정할 수 있습니다. 지원되는 모든 플랫폼의 목록을 보려면 eb platform list를 사용합니다. 프로젝트에 대한 플랫폼을

변경하려면 eb platform select를 사용합니다. 선택한 프로젝트의 플랫폼을 보려면 eb platform show를 사용합니다.

구문

eb platform list

eb platform select

eb platform show

옵션

명칭	설명
`list`	현재 플랫폼 버전을 나열합니다.
`select`	기본 플랫폼을 선택합니다.
`show`	현재 플랫폼에 대한 정보 표시

예 1

다음 예제에는 Elastic Beanstalk에서 지원하는 모든 플랫폼에 대한 모든 구성의 이름이 전부 나열되어 있습니다.

```
$ eb platform list
docker-1.5.0
glassfish-4.0-java-7-(preconfigured-docker)
glassfish-4.1-java-8-(preconfigured-docker)
go-1.3-(preconfigured-docker)
go-1.4-(preconfigured-docker)
iis-7.5
iis-8
iis-8.5
multi-container-docker-1.3.3-(generic)
node.js
php-5.3
php-5.4
php-5.5
python
```

```
python-2.7
python-3.4
python-3.4-(preconfigured-docker)
ruby-1.9.3
ruby-2.0-(passenger-standalone)
ruby-2.0-(puma)
ruby-2.1-(passenger-standalone)
ruby-2.1-(puma)
ruby-2.2-(passenger-standalone)
ruby-2.2-(puma)
tomcat-6
tomcat-7
tomcat-7-java-6
tomcat-7-java-7
tomcat-8-java-8
```

예 2

다음 예제는 지정된 플랫폼에서 배포하려는 버전과 플랫폼을 목록에서 선택하라는 메시지를 표시합니다.

```
$ eb platform select
Select a platform.
1) PHP
2) Node.js
3) IIS
4) Tomcat
5) Python
6) Ruby
7) Docker
8) Multi-container Docker
9) GlassFish
10) Go
(default is 1): 5

Select a platform version.
1) Python 2.7
2) Python
3) Python 3.4 (Preconfigured - Docker)
```

예 3

다음은 현재 기본 플랫폼에 대한 정보를 표시하는 예제입니다.

```
$ eb platform show
Current default platform: Python 2.7
New environments will be running:  64bit Amazon Linux 2014.09 v1.2.0 running Python 2.7

Platform info for environment "tmp-dev":
Current: 64bit Amazon Linux 2014.09 v1.2.0 running Python
Latest:  64bit Amazon Linux 2014.09 v1.2.0 running Python
```

eb printenv

설명

명령 창에서 모든 환경 속성을 인쇄합니다.

구문

eb printenv

eb printenv ***environment-name***

옵션

명칭	설명
일반 옵션	

출력

성공할 경우 명령이 `printenv` 작업의 상태를 반환합니다.

예제

다음 예제에서는 지정된 환경의 환경 속성을 인쇄합니다.

```
$ eb printenv
Environment Variables:
     PARAM1 = Value1
```

eb restore

설명

종료된 환경을 다시 빌드하여 동일한 이름, ID, 구성의 새 환경을 생성합니다. 다시 빌드하려면 환경 이름, 도메인 이름, 애플리케이션 버전을 사용할 수 있어야 합니다.

구문

eb restore

eb restore ***environment_id***

옵션

명칭	설명
일반 옵션	

출력

EB CLI는 복원할 수 있는 종료된 환경 목록을 표시합니다.

예제

```
$ eb restore
Select a terminated environment to restore

  #   Name          ID             Application Version      Date Terminated        Ago

  3   gamma         e-s7mimej8e9   app-77e3-161213_211138   2016/12/14 20:32 PST   13
 mins
  2   beta          e-sj28uu2wia   app-77e3-161213_211125   2016/12/14 20:32 PST   13
 mins
  1   alpha         e-gia8mphu6q   app-77e3-161213_211109   2016/12/14 16:21 PST   4
 hours

 (Commands: Quit, Restore, # #)
```

```
Selected environment alpha
Application:    scorekeep
Description:    Environment created from the EB CLI using "eb create"
CNAME:          alpha.h23tbtbm92.us-east-2.elasticbeanstalk.com
Version:        app-77e3-161213_211109
Platform:       64bit Amazon Linux 2016.03 v2.1.6 running Java 8
Terminated:     2016/12/14 16:21 PST
Restore this environment? [y/n]: y

2018-07-11 21:04:20    INFO: restoreEnvironment is starting.
2018-07-11 21:04:39    INFO: Created security group named: sg-e2443f72
...
```

eb scale

설명

항상 지정된 인스턴스 수에서 실행되도록 환경을 확장하고, 최대 및 최소 인스턴스 수를 지정된 수로 설정합니다.

구문

eb scale ***number-of-instances***

eb scale ***number-of-instances environment-name***

옵션

명칭	설명
--timeout	명령 시간이 초과되기 전 경과되는 시간(분)입니다.
일반 옵션	

출력

성공하면 명령은 실행될 최대 및 최소 인스턴스 수를 지정된 수로 업데이트합니다.

예제

다음은 인스턴스 수를 2로 설정한 예제입니다.

```
$ eb scale 2
2018-07-11 21:05:22    INFO: Environment update is starting.
2018-07-11 21:05:27    INFO: Updating environment tmp-dev's configuration settings.
2018-07-11 21:08:53    INFO: Added EC2 instance 'i-5fce3d53' to Auto Scaling Group
 'awseb-e-2cpfjbra9a-stack-AWSEBAutoScalingGroup-7AXY7U13ZQ6E'.
2018-07-11 21:08:58    INFO: Successfully deployed new configuration to environment.
2018-07-11 21:08:59    INFO: Environment update completed successfully.
```

eb setenv

설명

기본 환경에 대한 환경 속성을 설정합니다.

구문

eb setenv ***key***=***value***

속성은 원하는 만큼 포함할 수 있지만 모든 속성의 총 크기가 4096바이트를 초과할 수는 없습니다. 값을 비워 변수를 삭제할 수 있습니다. 제한은 환경 속성 구성(환경 변수) 단원을 참조하세요.

> **Note**
>
> `value`에 특수 문자가 포함되어 있으면 특수 문자 앞에 \ 문자를 붙여 해당 특수 문자를 이스케이프해야 합니다.

옵션

명칭	설명
--timeout	명령 시간이 초과되기 전 경과되는 시간(분)입니다.
일반 옵션	

출력

성공하면 명령이 환경 업데이트에 성공했음을 표시합니다.

예제

다음은 환경 변수 ExampleVar을 설정하는 예제입니다.

```
$ eb setenv ExampleVar=ExampleValue
2018-07-11 21:05:25    INFO: Environment update is starting.
2018-07-11 21:05:29    INFO: Updating environment tmp-dev's configuration settings.
2018-07-11 21:06:50    INFO: Successfully deployed new configuration to environment.
2018-07-11 21:06:51    INFO: Environment update completed successfully.
```

다음 명령은 여러 환경 속성을 설정합니다. 환경 변수 `foo`를 추가해 값을 `bar`로 설정하고, `JDBC_CONNECTION_STRING` 속성의 값을 변경하고, `PARAM4` 및 `PARAM5` 속성을 삭제합니다.

```
$ eb setenv foo=bar JDBC_CONNECTION_STRING=hello PARAM4= PARAM5=
```

eb ssh

설명

> **Note**
>
> 이 명령은 Windows Server 인스턴스를 실행하는 환경에서는 작동하지 않습니다.

SSH(Secure Shell)를 사용하여 환경 내 Linux Amazon EC2 인스턴스에 연결합니다. 환경에 실행 중인 인스턴스가 여러 개 있는 경우 EB CLI에서는 연결하려는 인스턴스를 지정하라는 메시지가 표시됩니다. 이 명령을 사용하려면 로컬 시스템에 SSH가 설치되어 있고 명령줄에서 사용할 수 있어야 합니다. 프라이빗 키가 사용자 디렉터리의 `.ssh` 폴더에 있어야 하고 환경 내 EC2 인스턴스에는 퍼블릭 IP 주소가 있어야 합니다.

루트 디렉터리에 사용자 지정 플랫폼을 지정하는 `platform.yaml` 파일이 들어 있는 경우, 이 명령도 사용자 지정 환경 내 인스턴스에 연결합니다.

> **SSH 키**
>
> 이전에 SSH를 구성하지 않은 경우 eb init 실행 시 EB CLI를 사용하여 키를 생성할 수 있습니다. eb init를 이미 실행한 경우에는 `--interactive` 옵션을 사용하여 다시 실행하고 SSH를 설정하라는 메시지가 표시되면 Yes(예) 및 Create New Keypair(새 키 페어 생성)를 차례로 선택합니다. 이 과정 중에 생성된 키는 EB CLI에서 적절한 폴더에 저장합니다.

포트 22에 대한 마련된 규칙이 없는 경우 이 명령은 0.0.0.0/0(모든 IP 주소)의 수신 트래픽을 위해 환경의 보안 그룹에서 포트 22를 일시적으로 엽니다. 보안 강화를 위해 제한된 CIDR 범위에 대해 포트 22를 열도록 환경의 보안 그룹을 구성한 경우에는 EB CLI가 해당 설정을 따르고 보안 그룹에 대한 모든 변경 사항을 적용하지 않습니다. 이러한 동작을 재정의하여 EB CLI가 모든 수신 트래픽에 대해 포트 22를 열도록 하려면 `--force` 옵션을 사용합니다.

환경의 보안 그룹 구성에 대한 자세한 내용은 EC2 보안 그룹 단원을 참조하세요.

구문

eb ssh

eb ssh ***environment-name***

옵션

명칭	설명

`-i`
또는
`--instance`
	연결할 인스턴스의 ID를 지정합니다. 이 옵션을 사용하는 것이 좋습니다.

`-n`
또는
`--number`
	연결할 인스턴스를 숫자로 지정합니다.

`-o` 또는	SSH 세션이 종료된 후 보안 그룹에서 포트 22를 열어 둡니다.

명칭	설명
`--keep_open`	
`--command`	SSH 세션을 시작하는 대신 지정된 인스턴스에서 셸 명령을 실행합니다.
`--custom`	'ssh -i keyfile' 대신 사용할 SSH 명령을 지정합니다. 원격 사용자 및 호스트 이름은 포함하지 마세요.
`--setup`	환경의 인스턴스에 할당된 키 페어를 변경합니다(인스턴스를 교체해야 함).
`--force`	보안 그룹이 이미 SSH에 대해 구성되어 있더라도 환경의 보안 그룹에서 0.0.0.0/0의 수신 트래픽에 대해 포트 22를 엽니다. 환경의 보안 그룹이 제한된 CIDR 범위에 대해 포트 22를 열도록 구성되어 있는데 이 범위에 연결하려는 IP 주소가 제외되어 있는 경우 이 옵션을 사용합니다.
`--timeout` *`minutes`*	명령 시간이 초과되기 전 경과되는 시간(분)을 설정합니다. `--setup` 인수만 사용할 수 있습니다.
일반 옵션	

출력

성공하면 명령이 인스턴스에 대한 SSH 연결을 엽니다.

예제

다음 예제는 지정된 환경에 연결합니다.

```
$ eb ssh
Select an instance to ssh into
1) i-96133799
2) i-5931e053
(default is 1): 1
INFO: Attempting to open port 22.
```

```
INFO: SSH port 22 open.
The authenticity of host '54.191.45.125 (54.191.45.125)' can't be established.
RSA key fingerprint is ee:69:62:df:90:f7:63:af:52:7c:80:60:1b:3b:51:a9.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added '54.191.45.125' (RSA) to the list of known hosts.

       __|  __|_  )
       _|  (     /   Amazon Linux AMI
      ___|\___|___|

https://aws.amazon.com/amazon-linux-ami/2014.09-release-notes/
No packages needed for security; 1 packages available
Run "sudo yum update" to apply all updates.
[ec2-user@ip-172-31-8-185 ~]$ ls
[ec2-user@ip-172-31-8-185 ~]$ exit
logout
Connection to 54.191.45.125 closed.
INFO: Closed port 22 on ec2 instance security group
```

eb status

설명

환경 상태에 대한 정보를 제공합니다.

루트 디렉터리에 사용자 지정 플랫폼을 지정하는 `platform.yaml` 파일이 들어 있는 경우, 이 명령도 빌더 환경에 대한 정보를 제공합니다.

구문

eb status

eb status ***environment-name***

옵션

명칭	설명
`-v` 또는	Elastic Load Balancing 로드 밸런서의 상태 등과 같은 개별 인스턴스에 대한 자세한 정보를 제공합니다.

명칭	설명
`--verbose`	
일반 옵션	

출력

성공할 경우 명령이 환경에 대한 다음 정보를 반환합니다.

- Environment name
- 애플리케이션 이름
- 배포된 애플리케이션 버전
- 환경 ID
- 플랫폼
- 환경 티어
- CNAME
- 환경이 마지막으로 업데이트된 시간
- 상태
- 상태

상세 정보 표시 모드를 사용할 경우 EB CLI에서도 실행 중인 Amazon EC2 인스턴스 수를 제공합니다.

예제

다음 예제에서는 환경 tmp-dev에 대한 상태를 보여줍니다.

```
$ eb status
Environment details for: tmp-dev
  Application name: tmp
  Region: us-west-2
  Deployed Version: None
  Environment ID: e-2cpfjbra9a
  Platform: 64bit Amazon Linux 2014.09 v1.0.9 running PHP 5.5
  Tier: WebServer-Standard-1.0
  CNAME: tmp-dev.elasticbeanstalk.com
  Updated: 2014-10-29 21:37:19.050000+00:00
```

```
  Status: Launching
  Health: Grey
```

eb swap

설명

다른 환경의 CNAME과 현재 환경의 CNAME을 스왑합니다(예: 애플리케이션 버전을 업데이트할 때 가동 중지를 방지하기 위해).

> **Note**
> 3개 이상의 환경이 있는 경우 현재 환경 목록에서 원하는 CNAME을 사용하는 환경 이름을 선택하라는 메시지가 표시됩니다. 이 메시지를 표시하지 않으려면 명령을 실행할 때 `-n` 옵션을 포함하여 사용할 환경 이름을 지정합니다.

구문

eb swap

eb swap ***environment-name***

> **Note**
> *`environment-name`*은 다른 CNAME이 필요한 환경입니다. *`environment-name`*을 명령줄 파라미터로 지정하지 않은 경우 eb swap을 실행할 때 EB CLI에서는 기본 환경의 CNAME을 업데이트합니다.

옵션

명칭	설명

`-n`
또는
`--destination_name`
	CNAME을 스왑하려는 환경 이름을 지정합니다. 이 옵션을 사용하지 않고 eb swap를 실행하는 경우 EB CLI에는 환경 목록에서 선택하라는 메시지가 표시됩니다.

명칭	설명
일반 옵션	

출력

성공할 경우 명령이 swap 작업의 상태를 반환합니다.

예시

다음은 live-env와 환경 tmp-dev를 스왑하는 예제입니다.

```
$ eb swap
Select an environment to swap with.
1) staging-dev
2) live-env
(default is 1): 2
2018-07-11 21:05:25    INFO: swapEnvironmentCNAMEs is starting.
2018-07-11 21:05:26    INFO: Swapping CNAMEs for environments 'tmp-dev' and 'live-env'.
2018-07-11 21:05:30    INFO: 'tmp-dev.elasticbeanstalk.com' now points to 'awseb-e-j-
AWSEBLoa-M7U21VXNLWHN-487871449.us-west-2.elb.amazonaws.com'.
2018-07-11 21:05:30    INFO: Completed swapping CNAMEs for environments 'tmp-dev' and
 'live-env'.
```

다음 예제에서는 환경 live-env와 환경 tmp-dev를 스왑하지만 설정을 입력하거나 선택하라는 메시지는 표시되지 않습니다.

```
$ eb swap tmp-dev --destination_name live-env
2018-07-11 21:18:12    INFO: swapEnvironmentCNAMEs is starting.
2018-07-11 21:18:13    INFO: Swapping CNAMEs for environments 'tmp-dev' and 'live-env'.
2018-07-11 21:18:17    INFO: 'tmp-dev.elasticbeanstalk.com' now points to 'awseb-e-j-
AWSEBLoa-M7U21VXNLWHN-487871449.us-west-2.elb.amazonaws.com'.
2018-07-11 21:18:17    INFO: Completed swapping CNAMEs for environments 'tmp-dev' and
 'live-env'.
```

eb tags

설명

Elastic Beanstalk 리소스의 태그를 추가, 삭제, 업데이트 및 나열합니다.

Elastic Beanstalk 리소스의 태그 지정에 대한 자세한 내용은 Elastic Beanstalk 애플리케이션 리소스 태그 지정을 참조하세요.

조건

eb tags [*environment-name*] [--resource *ARN*] -l | --list

eb tags [*environment-name*] [--resource *ARN*] -a | --add *key1*=*value1*[,*key2*=*value2* ...]

eb tags [*environment-name*] [--resource *ARN*] -u | --update *key1*=*value1*[,*key2*=*value2* ...]

eb tags [*environment-name*] [--resource *ARN*] -d | --delete *key1*[,*key2* ...]

`--add`, `--update` 및 `--delete` 하위 명령 옵션을 단일 명령으로 결합할 수 있습니다. 최소 1개 이상의 옵션이 필요합니다. 해당하는 세 가지 하위 명령 옵션 중 어떤 옵션도 `--list`와 결합할 수 없습니다.

추가 인수 없이 이러한 모든 명령은 현재 디렉터리의 애플리케이션에 있는 기본 환경의 태그를 나열하거나 수정합니다. *`environment-name`* 인수를 사용하여 명령이 해당 환경의 태그를 나열하거나 수정합니다. 명령은 `--resource` 옵션을 사용하여 Elastic Beanstalk 리소스(애플리케이션, 환경, 애플리케이션 버전, 저장된 구성 또는 사용자 지정 플랫폼 버전)의 태그를 나열하거나 수정합니다. Amazon 리소스 이름(ARN)을 사용하여 리소스를 지정합니다.

옵션

이러한 옵션이 필요하지 않습니다. 어떠한 옵션도 지정하지 않고 eb create를 실행힐 경으, 각 설정 값을 입력하거나 선택하라는 메시지가 표시됩니다.

이름	설명

`-l`
또는
`--list`
	현재 리소스에 적용된 태그를 모두 나열합니다.

`-a` *`key1=value1[,key2=value2`* 또는 `--add` *`key1=value1[,key2=val`*	리소스에 새 태그를 적용합니다. 쉼표로 구분된 `key=value` 페어 목록으로 태그를 지정합니다. 기존 태그의 키는 지정할 수 없습니다. 유효 값: 리소스에 태그 지정 참조

이름	설명

`-u key1=value1[,key2=value2`
 	
또는
 	
`--update key1=value1[,key2=value2 .`
	기존 리소스 태그의 값을 업데이트합니다. 쉼표로 구분된 `key=value` 페어 목록으로 태그를 지정합니다. 기존 태그의 키를 지정해야 합니다.
	
	유효 값: 리소스에 태그 지정 참조

`-d key1[,key2 ...]`
 	
또는
 	
`--delete key1[,key2 ...]`
	기존 리소스 태그를 삭제합니다. 쉼표로 구분된 키 목록으로 태그를 지정합니다. 기존 태그의 키를 지정해야 합니다.
	
	유효 값: 리소스에 태그 지정 참조

`-r region`
 	
또는
 	
`--region region`
	리소스가 존재하는 AWS 리전 입니다.
	
	기본값: 구성된 기본 리전입니다.
	
	이 옵션에 지정할 수 있는 값의 목록은 AWS 일반 참조의 AWS Elastic Beanstalk 엔드포인트 및 할당량을 참조하세요.

`--resource ARN`	명령이 태그 대상을 수정하거나 나열하는 리소스의 ARN 입니다. 지정되지 않으면 명령이 현재 디렉터리의 애플리케이션에 있는 기본 또는 지정된 환경을 참조합니다. 유효 값: 관심 있는 리소스에 해당하는 리소스에 태그 지정의 하위 주제 중 하나를 참조하세요. 이러한 주제는 리소스 ARN 작성법을 보여 주며 애플리케이션 또는 계정에 존재하는 리소스의 ARN 목록을 가져오는 법을 설명합니다.

출력

`--list` 하위 명령 옵션은 리소스 태그 목록을 표시합니다. 해당 출력은 Elastic Beanstalk에서 기본적으로 적용하는 태그와 사용자 지정 태그를 모두 보여 줍니다.

```
$ eb tags --list
Showing tags for environment 'MyApp-env':
```

```
Key                                 Value

Name                                MyApp-env
elasticbeanstalk:environment-id     e-63cmxwjaut
elasticbeanstalk:environment-name   MyApp-env
mytag                               tagvalue
tag2                                2nd value
```

성공한 경우 `--add`, `--update` 및 `--delete` 하위 명령 옵션은 어떠한 결과도 출력하지 않습니다. `--verbose` 옵션을 추가하여 명령 활동의 상세 출력을 확인할 수 있습니다.

```
$ eb tags --verbose --update "mytag=tag value"
Updated Tags:

Key                                 Value

mytag                               tag value
```

예시

다음 명령은 애플리케이션의 기본 환경에 키 `tag1` 및 값 `value1`의 태그를 추가하며 동시에 `tag2` 태그를 삭제합니다.

```
$ eb tags --add tag1=value1 --delete tag2
```

다음 명령은 애플리케이션 내 저장된 구성에 태그를 추가합니다.

```
$ eb tags --add tag1=value1 \
      --resource "arn:aws:elasticbeanstalk:us-east-2:my-account-
id:configurationtemplate/my-app/my-template"
```

다음 명령은 없는 태그를 업데이트하려고 하기 때문에 실패합니다.

```
$ eb tags --update tag3=newval
ERROR: Tags with the following keys can't be updated because they don't exist:

  tag3
```

다음 명령은 동일한 키를 업데이트하는 동시에 삭제하려고 시도하기 때문에 실패합니다.

```
$ eb tags --update mytag=newval --delete mytag
ERROR: A tag with the key 'mytag' is specified for both '--delete' and '--update'. Each
 tag can be either deleted or updated in a single operation.
```

eb terminate

설명

미사용 AWS 리소스에 대한 요금이 발생하지 않도록 실행 환경을 종료합니다.

`--all` 옵션을 사용하면, eb init를 사용하여 현재 디렉터리가 초기화된 애플리케이션을 삭제합니다. 이 명령은 애플리케이션의 모든 환경을 종료합니다. 애플리케이션의 모든 환경과 애플리케이션의 애플리케이션 버전 및 저장된 구성을 종료한 후 애플리케이션을 삭제합니다.

루트 디렉터리에 사용자 지정 플랫폼을 지정하는 `platform.yaml` 파일이 들어 있는 경우, 이 명령은 실행 중인 사용자 지정 환경을 종료합니다.

> **Note**
> 이후에 동일한 버전을 사용하여 언제든 새 환경을 시작할 수 있습니다.

환경에서 데이터를 보존하려는 경우 환경을 종료하기 전에 데이터베이스 삭제 정책을 `Retain`(으)로 설정하세요. 이렇게 하면 Elastic Beanstalk 외부에서 데이터베이스가 계속 작동합니다. 그런 다음 Elastic Beanstalk 환경을 외부 데이터베이스로 연결해야 합니다. 데이터베이스를 작동시키지 않고 데이터를 백업하려면 환경을 종료하기 전에 데이터베이스의 스냅샷을 생성하도록 삭제 정책을 설정합니다. 자세한 내용은 이 가이드의 환경 구성 챕터의 데이터베이스 수명 주기을(를) 참조하세요.

> **Important**
> 환경을 종료하는 경우 생성한 CNAME 매핑도 모두 삭제해야 합니다. 그래야 다른 고객이 사용 가능한 호스트 이름을 재사용할 수 있습니다. 매달린 DNS를 방지하려면 종료된 환경을 나타내는 DNS 레코드를 삭제해야 합니다. 매달린 DNS 항목이 있는 경우 도메인으로 향하는 인터넷 트래픽이 보안 취약성에 노출될 수 있습니다. 다른 위험도 초래할 수 있습니다.
> 자세한 내용은 Amazon Route 53 개발자 안내서의 Route 53에서 누락된 위임 레코드 보호를 참조하세요. AWS 보안 블로그의 Amazon CloudFront 요청을 위한 강화된 도메인 보호에서 매달린 DNS 항목에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다.

구문

eb terminate

eb terminate ***environment-name***

옵션

명칭	설명
`--all`	애플리케이션의 모든 환경과 애플리케이션의 애플리케이션 버전 및 저장된 구성을 종료한 후 애플리케이션을 삭제합니다.
`--force`	확인 메시지를 표시하지 않고 환경을 종료합니다.
`--ignore-links`	환경 링크가 있는 종속 환경이 있더라도 환경을 종료합니다. 환경 작성을 참조하십시오.
`--timeout`	명령 시간이 초과되기 전 경과되는 시간(분)입니다.

출력

성공할 경우 명령이 `terminate` 작업의 상태를 반환합니다.

예제

다음은 환경 tmp-dev를 종료하는 요청 예제입니다.

```
$ eb terminate
The environment "tmp-dev" and all associated instances will be terminated.
To confirm, type the environment name: tmp-dev
2018-07-11 21:05:25    INFO: terminateEnvironment is starting.
2018-07-11 21:05:40    INFO: Deleted CloudWatch alarm named: awseb-e-2cpfjbra9a-stack-
AWSEBCloudwatchAlarmHigh-16V08YOF2KQ7U
2018-07-11 21:05:41    INFO: Deleted CloudWatch alarm named: awseb-e-2cpfjbra9a-stack-
AWSEBCloudwatchAlarmLow-6ZAWH9F20P7C
2018-07-11 21:06:42    INFO: Deleted Auto Scaling group policy named:
 arn:aws:autoscaling:us-east-2:11122223333:scalingPolicy:5d7d3e6b-
d59b-47c5-b102-3e11fe3047be:autoScalingGroupName/awseb-e-2cpfjbra9a-stack-
AWSEBAutoScalingGroup-7AXY7U13ZQ6E:policyName/awseb-e-2cpfjbra9a-stack-AWSEBAutoSca
```

```
lingScaleUpPolicy-1876U27JEC34J
2018-07-11 21:06:43    INFO: Deleted Auto Scaling group policy named:
 arn:aws:autoscaling:us-east-2:11122223333:scalingPolicy:29c6e7c7-7ac8-46fc-91f5-
cfabb65b985b:autoScalingGroupName/awseb-e-2cpfjbra9a-stack-
AWSEBAutoScalingGroup-7AXY7U13ZQ6E:policyName/awseb-e-2cpfjbra9a-stack-AWSEBAutoSca
lingScaleDownPolicy-SL4LHODMOMU
2018-07-11 21:06:48    INFO: Waiting for EC2 instances to terminate. This may take a
 few minutes.
2018-07-11 21:08:55    INFO: Deleted Auto Scaling group named: awseb-e-2cpfjbra9a-
stack-AWSEBAutoScalingGroup-7AXY7U13ZQ6E
2018-07-11 21:09:10    INFO: Deleted security group named: awseb-e-2cpfjbra9a-stack-
AWSEBSecurityGroup-XT4YYGFL7I99
2018-07-11 21:09:40    INFO: Deleted load balancer named: awseb-e-2-AWSEBLoa-
AK6RRYFQVV3S
2018-07-11 21:09:42    INFO: Deleting SNS topic for environment tmp-dev.
2018-07-11 21:09:52    INFO: terminateEnvironment completed successfully.
```

eb upgrade

설명

환경의 플랫폼을 현재 실행 중인 최신 플랫폼 버전으로 업그레이드합니다.

루트 디렉터리에 사용자 지정 플랫폼을 지정하는 `platform.yaml` 파일이 들어 있는 경우, 이 명령은 환경을 현재 실행 중인 최신 사용자 지정 플랫폼으로 업그레이드합니다.

구문

eb upgrade

eb upgrade ***environment-name***

옵션

명칭	설명
`--force`	업그레이드 프로세스를 시작하기 전에 환경 이름을 확인하지 않고 업그레이드합니다.
`--noroll`	롤링 업데이트를 사용하지 않고 모든 인스턴스를 업데이트하여 업그레이드 중에 일부 인스턴스를 서비스 상태로 유지합니다.

명칭	설명
일반 옵션	

출력

이 명령은 변경 개요를 보여 주고, 환경 이름을 입력하여 업그레이드를 확인하라는 메시지를 표시합니다. 성공할 경우 환경이 업데이트된 다음 최신 플랫폼 버전으로 시작됩니다.

예제

다음 예에서는 지정된 환경의 현재 플랫폼 버전을 사용 가능한 최신 플랫폼 버전으로 업그레이드합니다.

```
$ eb upgrade
Current platform: 64bit Amazon Linux 2014.09 v1.0.9 running Python 2.7
Latest platform:  64bit Amazon Linux 2014.09 v1.2.0 running Python 2.7

WARNING: This operation replaces your instances with minimal or zero downtime. You may
 cancel the upgrade after it has started by typing "eb abort".
You can also change your platform version by typing "eb clone" and then "eb swap".

To continue, type the environment name:
```

eb use

설명

지정된 환경을 기본 환경으로 설정합니다.

Git을 사용할 경우 eb use는 현재 브랜치에 대한 기본 환경을 설정합니다. Elastic Beanstalk에 배포하려는 각 브랜치에서 이 명령을 한 번씩 실행합니다.

구문

eb use ***environment-name***

옵션

명칭	설명
`--source codecommit/ repository-name/branch-name`	CodeCommit 리포지토리 및 브랜치.

`-r region`
 	
`--region region`
	환경을 생성할 리전을 변경합니다.

일반 옵션	

Elastic Beanstalk의 개념 이해

개념과 용어에 익숙해지면 Elastic Beanstalk를 사용하여 애플리케이션을 배포하는 데 필요한 사항을 이해하는 데 도움이 됩니다.



Application

Elastic Beanstalk 애플리케이션은 환경, 버전 및 환경 구성을 포함한 Elastic Beanstalk 구성 요소의 컨테이너입니다. Elastic Beanstalk 애플리케이션 내에서 코드 실행과 관련된 모든 리소스를 관리합니다.

애플리케이션 버전

Elastic Beanstalk에서 애플리케이션 버전은 웹 애플리케이션의 배포 가능한 코드의 레이블 지정된 특정 반복을 나타냅니다. 애플리케이션 버전은 Java WAR 파일 등의 배포 가능한 코드가 포함된 Amazon Simple Storage Service(Amazon S3) 객체를 가리킵니다.

애플리케이션 버전은 애플리케이션의 일부입니다. 애플리케이션에는 많은 버전이 있을 수 있고, 각 애플리케이션 버전은 고유합니다. 실행 중인 환경에서 애플리케이션에 이미 업로드한 애플리케이션 버전을 배포하거나 새 애플리케이션 버전을 업로드하고 즉시 배포할 수 있습니다. 예를 들어 여러 애플리케이션 버전을 업로드하여 애플리케이션 버전 간의 차이를 테스트할 수 있습니다.

환경

환경은 애플리케이션 버전을 실행하는 AWS 리소스 모음입니다. 각 환경은 한 번에 하나의 애플리케이션 버전만 실행하지만 여러 환경에서 동일한 애플리케이션 버전 또는 서로 다른 애플리케이션 버전을 동시에 실행할 수 있습니다. 환경을 생성할 때 Elastic Beanstalk는 지정한 애플리케이션 버전을 실행하는 데 필요한 리소스를 AWS 계정에 프로비저닝합니다.

환경 티어

Elastic Beanstalk 환경을 시작할 때 먼저 환경 티어를 선택합니다. 환경 계층은 환경이 실행되는 애플리케이션 유형을 지정하고 Elastic Beanstalk가 이를 지원하기 위해 프로비저닝하는 리소스를 결정합니다. HTTP 요청을 처리하는 애플리케이션은 웹 서버 환경 티어에서 실행됩니다. Amazon Simple Queue Service(Amazon SQS) 대기열에서 작업을 가져오는 백엔드 환경은 작업자 환경 티어에서 실행됩니다.

환경 구성

환경 구성은 환경 및 연관된 리소스의 작동 방법을 정의하는 파라미터 및 설정의 모음을 식별합니다. 환경의 구성 설정을 업데이트하면 Elastic Beanstalk가 자동으로 기존 리소스에 변경 사항을 적용하거나, 삭제하고 새 리소스를 배포합니다(변경 유형에 따라 다름).

저장된 구성

저장된 구성은 고유한 환경 구성을 생성하기 위한 시작점으로 사용할 수 있는 템플릿입니다. Elastic Beanstalk 콘솔, EB CLI AWS CLI또는 API를 사용하여 저장된 구성을 생성 및 수정하고 환경에 적용할 수 있습니다. API와는 저장된 구성을 구성 템플릿이라고 AWS CLI 합니다.

플랫폼

플랫폼은 운영 체제(OS), 프로그래밍 언어 런타임, 웹 서버, 애플리케이션 서버 및 Elastic Beanstalk 구성 요소의 조합입니다. 웹 애플리케이션을 설계하고 플랫폼에 맞게 타겟팅합니다. Elastic Beanstalk는 애플리케이션을 구축할 수 있는 플랫폼을 다양하게 지원합니다.

자세한 내용은 Elastic Beanstalk 플랫폼 섹션을 참조하십시오.

Elastic Beanstalk 웹 서버 환경

다음 다이어그램에서는 웹 서버 환경 티어의 Elastic Beanstalk 아키텍처 예제 및 해당 환경 티어 유형의 구성 요소가 함께 작동하는 방법을 보여 줍니다.



환경은 애플리케이션의 핵심입니다. 다이어그램에서 환경은 최상위 실선 내에 표시됩니다. 환경을 생성할 때 Elastic Beanstalk는 애플리케이션을 실행하는 데 필요한 리소스를 프로비저닝합니다. 환경에 대해 생성된 AWS 리소스에는 탄력적 로드 밸런서(다이어그램의 ELF), Auto Scaling 그룹 및 Amazon Elastic Compute Cloud(Amazon EC2) 인스턴스가 포함됩니다.

모든 환경에는 로드 밸런서를 가리키는 CNAME(URL)이 있습니다. 환경에는 `myapp.us-west-2.elasticbeanstalk.com`과 같은 URL이 있습니다. 이 URL은 Amazon Route 53에서

CNAME 레코드를 사용하여 `abcdef-123456.us-west-2.elb.amazonaws.com`과 같은 Elastic Load Balancing URL로 별칭이 지정됩니다. Amazon Route 53는 가용성과 확장성이 뛰어난 DNS(도메인 이름 시스템) 웹 서비스입니다. 이는 인프라에 안전하고 신뢰할 수 있는 라우팅을 제공합니다. DNS 공급자에 등록한 도메인 이름이 요청을 CNAME으로 전달합니다.

로드 밸런서는 Auto Scaling 그룹의 일부인 Amazon EC2 인스턴스의 앞에 위치합니다. Amazon EC2 Auto Scaling은 추가 Amazon EC2 인스턴스를 자동으로 시작하여 애플리케이션의 증가하는 로드를 처리합니다. 애플리케이션의 로드가 감소하면 Amazon EC2 Auto Scaling은 인스턴스를 중지하지만 항상 최소 한 개의 인스턴스는 실행 상태로 둡니다.

Amazon EC2 인스턴스에서 실행되는 소프트웨어 스택은 컨테이너 유형에 따라 다릅니다. 컨테이너 유형은 해당 환경에서 사용할 인프라 토폴로지와 소프트웨어 스택을 정의합니다. 예를 들어 Apache Tomcat 컨테이너가 있는 Elastic Beanstalk 환경에서는 Amazon Linux 운영 체제, Apache 웹 서버 및 Apache Tomcat 소프트웨어를 사용합니다. 지원되는 컨테이너 유형 목록은 Elastic Beanstalk 지원되는 플랫폼을 참조하십시오. 애플리케이션을 실행하는 각 Amazon EC2 인스턴스는 이러한 컨테이너 유형 중 하나를 사용합니다. 또한 호스트 관리자(HM)라고 하는 소프트웨어 구성 요소는 각 Amazon EC2 인스턴스에서 실행됩니다. 호스트 관리자는 다음을 수행합니다.

- 애플리케이션 배포
- 콘솔, API, 명령줄을 통해 검색을 위해 이벤트와 측정치 집계
- 인스턴스 수준 이벤트 생성
- 애플리케이션 로그 파일을 모니터링하여 심각한 오류 검출
- 애플리케이션 서버 모니터링
- 인스턴스 구성 요소 패칭
- 애플리케이션의 로그 파일을 교체하고 이를 Amazon S3에 게시

호스트 관리자는 측정치, 오류 및 이벤트, 서버 인스턴스 상태를 보고합니다. 이는 Elastic Beanstalk 콘솔, API 및 CLI를 통해 사용할 수 있습니다.

다이어그램에 나와 있는 Amazon EC2 인스턴스는 한 보안 그룹에 속합니다. 보안 그룹은 인스턴스의 방화벽 규칙을 정의합니다. 기본적으로 Elastic Beanstalk는 보안 그룹을 정의하며, 이를 통해 모든 사람이 포트 80(HTTP)을 사용하여 연결할 수 있습니다. 보안 그룹을 두 개 이상 정의할 수 있습니다. 예를 들어 데이터베이스 서버의 보안 그룹을 정의할 수 있습니다. Amazon EC2 보안 그룹 및 Elastic Beanstalk 애플리케이션에 대해 이를 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 EC2 보안 그룹 단원을 참조하십시오.

Elastic Beanstalk 작업자 환경

AWS 작업자 환경 계층에 대해 생성된 리소스에는 Auto Scaling 그룹, 하나 이상의 Amazon EC2 인스턴스 및 IAM 역할이 포함됩니다. 작업자 환경 티어의 경우 Amazon SQS 대기열이 아직 없으면 Elastic Beanstalk가 이를 만들어 프로비저닝합니다. 작업자 환경을 시작하면 Elastic Beanstalk가 Auto Scaling 그룹의 각 EC2 인스턴스에 선택한 프로그래밍 언어에 필요한 지원 파일과 데몬을 설치합니다. 데몬이 Amazon SQS 대기열로부터의 메시지를 읽습니다. 데몬은 처리를 위해 읽은 각 메시지의 데이터를 작업자 환경에서 실행 중인 웹 애플리케이션으로 보냅니다. 작업자 환경에 인스턴스가 여러 개 있는 경우, 각 인스턴스에 고유의 데몬이 있으나 모두 동일한 Amazon SQS 대기열에서 읽습니다.

다음 다이어그램은 환경 및 AWS 서비스 전반의 다양한 구성 요소와 상호 작용을 보여줍니다.



Amazon CloudWatch는 경보 및 상태 모니터링에 사용됩니다. 자세한 내용은 기본 상태 보고 섹션을 참조하세요.

작업자 환경 티어의 작동 방법에 대한 자세한 내용은 Elastic Beanstalk 작업자 환경 단원을 참조하십시오.

Elastic Beanstalk 애플리케이션의 설계 고려 사항

를 사용하여 배포된 애플리케이션은 AWS 클라우드 리소스에서 AWS Elastic Beanstalk 실행되므로 애플리케이션을 최적화하려면 확장성, 보안, 영구 스토리지, 내결함성, 콘텐츠 전송, 소프트웨어 업데이트 및 패치 적용, 연결 등 몇 가지 구성 요소를 염두에 두어야 합니다. 이 주제에서는 각 항목에 대해 별도로 다룹니다. 보안 및 경제성뿐만 아니라 아키텍처와 같은 주제를 다루는 기술 AWS 백서의 포괄적인 목록은 AWS 클라우드 컴퓨팅 백서를 참조하세요.

확장성

클라우드 환경과 달리 물리적 하드웨어 환경에서 작동하는 경우 두 가지 방법 중 하나로 확장성에 액세스할 수 있습니다. 수직 배율 조정을 통해 스케일 업하거나 수평 배율을 통해 스케일 아웃할 수 있습니다. 스케일 업 방식을 사용하려면 강력한 하드웨어에 투자해야 하며, 이는 비즈니스의 증가하는 요구를 지원할 수 있습니다. 스케일 아웃 방식을 사용하려면 분산된 투자 모델을 따라야 합니다. 따라서 하드웨어 및 애플리케이션 인수를 더 많이 타겟팅할 수 있고, 데이터 세트가 페더레이션되고, 설계가 서비스 지향적일 수 있습니다. 스케일 업 접근 방법의 경우 상당한 비용이 들 수 있으며, 여전히 수요가 용량을 초과할 우려가 있습니다. 이와 관련하여 일반적으로 스케일 아웃 접근 방식이 더 효과적입니다. 그러나 이를 사용할 때는 정기적으로 수요를 예측하고 해당 수요를 충족하기 위해 인프라를 대량으로 배포할 수 있어야 합니다. 따라서, 이 접근 방법을 택할 경우 종종 미사용 용량이 발생할 수 있으므로 세심한 모니터링이 필요합니다.

클라우드로 마이그레이션하면 클라우드의 탄력성을 활용하여 인프라와 수요를 잘 맞출 수 있습니다. 탄력성은 리소스 확보 및 릴리스를 간소화하는 데 도움이 됩니다. 수요의 변동에 따라 인프라를 빠르게 스케일 인 및 스케일 아웃할 수 있습니다. 이 기능을 사용하려면 환경에 있는 리소스의 지표를 기준으로 확장하거나 축소하도록 Auto Scaling 설정을 구성합니다. 예를 들어 서버 사용률 또는 네트워크 I/O와 같은 지표를 설정할 수 있습니다. 컴퓨터 용량에 대해 Auto Scaling을 사용하여 사용량이 증가할 때마다 자동으로 추가되고 사용량이 떨어질 때마다 제거되도록 할 수 있습니다. 시스템 지표(예: CPU, 메모리, 디스크 I/O 및 네트워크 I/O)를 Amazon CloudWatch에 게시할 수 있습니다. 그런 다음 CloudWatch를 사용하여 Auto Scaling 작업을 트리거하거나 이러한 지표를 기반으로 알림을 전송하도록 경보를 구성할 수 있습니다. Auto Scaling 구성 방법에 대한 설명은 Elastic Beanstalk 환경 인스턴스 Auto Scaling 단원을 참조하세요.

또한 모든 Elastic Beanstalk 애플리케이션은 필요에 따라 확장할 수 있고 느슨하게 결합된 내결함성 구성 요소를 사용하며, 가급적 상태 비저장으로 설계하는 것이 좋습니다. 확장 가능한 애플리케이션 아키텍처 설계에 대한 자세한 내용은 AWS Well-Architected Framework를 AWS참조하세요.

보안

의 보안 AWS 은 공동 책임입니다. Amazon Web Services는 환경의 물리적 리소스를 보호하고 고객이 클라우드에서 애플리케이션을 안전하게 실행할 수 있도록 합니다. 고객은 Elastic Beanstalk 환경 안팎에서 오는 데이터의 보안과 애플리케이션의 보안을 책임집니다.

애플리케이션과 클라이언트 사이에 흐르는 정보를 보호하기 위해 SSL을 구성합니다. SSL을 구성하기 위해서는 AWS Certificate Manager (ACM)의 무료 인증서가 필요합니다. 이미 외부 인증 기관(CA)의 인증서를 갖고 있다면, ACM을 사용하여 해당 인증서를 가져올 수 있습니다. 그렇지 않으면를 사용하여 가져올 수 있습니다 AWS CLI.

에서 ACM을 사용할 AWS 리전 수 없는 경우 VeriSign 또는 Entrust와 같은 외부 CA에서 인증서를 구매할 수 있습니다. 그런 다음 AWS Command Line Interface (AWS CLI)를 사용하여 타사 또는 자체 서명된 인증서와 프라이빗 키를 AWS Identity and Access Management (IAM)에 업로드합니다. 이 인증서의 퍼블릭 키가 귀하의 서버에 대한 인증을 브라우저에 요청합니다. 또한 이는 데이터를 양방향으로 암호화하는 공유 세션 키를 만드는 기반 역할을 하기도 합니다. SSL 인증서를 생성 및 업로드하고 이를 환경에 할당하는 방법은 Elastic Beanstalk 환경에 사용할 HTTPS 구성 단원을 참조하세요.

환경에 대해 SSL 인증서를 구성하면 클라이언트와 환경의 Elastic Load Balancing 로드 밸런서 간에 데이터가 암호화됩니다. 기본적으로 암호화는 로드 밸런서에서 종료되고, 로드 밸런서와 Amazon EC2 인스턴스 간의 트래픽은 암호화되지 않습니다.

영구 스토리지

Elastic Beanstalk 애플리케이션은 영구 로컬 스토리지가 없는 Amazon EC2 인스턴스에서 실행됩니다. Amazon EC2 인스턴스가 종료되면 로컬 파일 시스템은 저장되지 않습니다. 새 Amazon EC2 인스턴스는 기본 파일 시스템으로 시작합니다. 영구 데이터 원본에 데이터를 저장하도록 애플리케이션을 구성하는 것이 좋습니다. AWS 는 애플리케이션에 사용할 수 있는 다양한 영구 스토리지 서비스를 제공합니다. 다음 표에는 해당 항목이 나열됩니다.

스토리지 서비스	서비스 설명서	Elastic Beanstalk 통합
Amazon S3	Amazon Simple Storage Service 설명서	Amazon S3에서 Elastic Beanstalk 사용
Amazon Elastic File System	Amazon Elastic File System 설명서	Amazon Elastic File System에서 Elastic Beanstalk 사용

스토리지 서비스	서비스 설명서	Elastic Beanstalk 통합
Amazon Elastic Block Store	Amazon Elastic Block Store 기능 설명서: Elastic Block Store	
Amazon DynamoDB	Amazon DynamoDB 설명서	Amazon DynamoDB에서 Elastic Beanstalk 사용
Amazon Relational Database Service(RDS)	Amazon Relational Database Service 설명서	Amazon RDS와 함께 Elastic Beanstalk 사용

> **Note**
>
> Elastic Beanstalk는 웹앱 사용자를 생성하여 EC2 인스턴스에서 애플리케이션 디렉터리의 소유자로 설정할 수 있습니다. 또는 2022년 2월 3일 이후에 출시되는 Amazon Linux 2 플랫폼 버전의 경우, Elastic Beanstalk는 웹앱 사용자에게 새로운 환경에 대한 uid(사용자 ID) 및 gid(그룹 ID) 값 900을 할당합니다. 플랫폼 버전 업데이트 이후 기존 환경에서도 동일하게 작동합니다. 이 접근 방식을 통해 웹앱 사용자는 영구 파일 시스템 스토리지에 대한 일관된 액세스 허가를 유지할 수 있습니다.
> 드물게 발생하는 다른 사용자나 프로세스가 이미 900을 사용하고 있는 경우, 운영 체제는 웹앱 사용자 uid 및 gid의 기본값을 다른 값으로 지정합니다. EC2 인스턴스의 리눅스 명령 id webapp을 실행하여웹앱 사용자에 할당된 uid 및 gid 값을 확인합니다.

내결함성

경험상 클라우드의 아키텍처를 설계할 때 비관주의자가 되어야 합니다. 제공되는 탄력성을 활용하십시오. 항상 장애 시 자동 복구할 수 있도록 설계, 구현 및 배포합니다. Amazon EC2 인스턴스 및 Amazon RDS에 여러 가용 영역을 사용합니다. 가용 영역은 개념적으로 논리적 데이터 센터와 같습니다. Amazon CloudWatch를 사용하여 Elastic Beanstalk 애플리케이션의 상태를 보다 쉽게 파악하고 하드웨어 장애나 성능 저하 시 적절한 조치를 취합니다. 비정상 Amazon EC2 인스턴스를 새 인스턴스로 바꾸도록 Auto Scaling 설정을 구성하여 Amazon EC2 인스턴스를 일정한 크기로 유지합니다. Amazon RDS를 사용하는 경우 Amazon RDS가 자동 백업을 수행할 수 있도록 백업의 보존 기간을 설정합니다.

콘텐츠 전송

사용자가 웹 사이트에 연결하면 요청이 여러 개별 네트워크를 통해 라우팅될 수 있습니다. 따라서 사용자는 긴 지연 시간으로 인해 성능 저하를 경험할 수 있습니다. Amazon CloudFront는 전 세계 엣지 로케이션의 네트워크 전체에 걸쳐 이미지, 비디오와 같은 웹 콘텐츠를 배포하여 지연 시간 문제를 개선할 수 있습니다. 사용자의 요청이 가장 가까운 엣지 로케이션으로 라우팅되므로 콘텐츠 전송 성능이 뛰어납니다. CloudFront는 최종 원본 파일을 영구적으로 저장하는 Amazon S3에서 원활하게 작동합니다. CloudFront에 대한 자세한 내용은 Amazon CloudFront 개발자 가이드를 참조하세요.

소프트웨어 업데이트 및 패치 적용

AWS Elastic Beanstalk 는 플랫폼 업데이트를 정기적으로 출시하여 수정 사항, 소프트웨어 업데이트 및 새로운 기능을 제공합니다. Elastic Beanstalk는 플랫폼 업데이트를 처리할 수 있는 몇 가지 옵션을 제공합니다. 관리형 플랫폼 업데이트는 애플리케이션을 계속 서비스하면서 예약된 유지 관리 기간 동안 환경을 최신 플랫폼 버전으로 자동 업그레이드합니다. 2019년 11월 25일 이후 Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 생성한 환경에서는 가능할 때마다 관리형 업데이트가 기본적으로 활성화됩니다. Elastic Beanstalk 콘솔 또는 EB CLI를 사용하여 수동으로 업데이트를 시작할 수도 있습니다.

연결

배포를 완료하려면 Elastic Beanstalk를 환경의 인스턴스에 연결할 수 있어야 합니다. Amazon VPC 내부에 Elastic Beanstalk 애플리케이션을 배포하는 경우, 연결성을 지원하는 데 필요한 구성은 생성하는 Amazon VPC 환경의 유형에 따라 다릅니다.

- 단일 인스턴스 환경의 경우 추가 구성이 필요하지 않습니다. 이러한 환경에서 Elastic Beanstalk가 각 Amazon EC2 인스턴스에 퍼블릭 탄력적 IP 주소를 할당하여 인스턴스가 인터넷과 직접 통신할 수 있기 때문입니다.
- 퍼블릭 서브넷과 프라이빗 서브넷이 모두 있는 Amazon VPC의 로드 밸런싱 수행 및 확장 가능 환경의 경우 다음을 수행해야 합니다.
  - 인터넷에서 Amazon EC2 인스턴스로 인바운드 트래픽을 라우팅할 수 있도록 퍼블릭 서브넷에 로드 밸런서를 만듭니다.
  - 프라이빗 서브넷의 Amazon EC2 인스턴스에서 인터넷으로 아웃바운드 트래픽을 라우팅할 수 있도록 네트워크 주소 변환(NAT) 디바이스를 만듭니다.
  - 프라이빗 서브넷 내부에 Amazon EC2 인스턴스의 인바운드 및 아웃바운드 라우팅 규칙을 만듭니다.
  - NAT 인스턴스를 사용하는 경우, 인터넷 통신을 사용하도록 NAT 인스턴스와 Amazon EC2 인스턴스의 보안 그룹을 구성합니다.

- 퍼블릭 서브넷이 한 개 있는 Amazon VPC의 로드 밸런싱 수행 및 확장 가능 환경의 경우 추가 구성이 필요하지 않습니다. 이는 이러한 환경에서 Amazon EC2 인스턴스가 퍼블릭 IP 주소로 구성되어 인스턴스가 인터넷과 통신할 수 있도록 하기 때문입니다.

Amazon VPC와 함께 Elastic Beanstalk 사용에 대한 자세한 내용은 Amazon VPC에서 Elastic Beanstalk 사용 단원을 참조하십시오.

Elastic Beanstalk 애플리케이션 관리

이 장에서는 Elastic Beanstalk 애플리케이션을 관리하고 구성하는 방법을 설명합니다. 를 사용하는 첫 번째 단계는 웹 애플리케이션을 나타내는 애플리케이션을 AWS Elastic Beanstalk 생성하는 것입니다 AWS. Elastic Beanstalk에서 애플리케이션은 웹 앱을 실행하는 환경, 웹 앱의 소스 코드 버전, 저장된 구성, 로그 및 Elastic Beanstalk를 사용하는 동안 생성한 기타 아티팩트의 컨테이너 역할을 합니다.

애플리케이션 생성

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 애플리케이션(Applications)을 선택한 다음 애플리케이션 생성(Create application)을 선택합니다.
3. 화면 양식을 사용하여 애플리케이션 이름을 제공합니다.
4. (선택 사항) 설명을 제공하고 태그 키 및 값을 추가합니다.
5. 생성(Create)을 선택합니다.

새 애플리케이션을 생성하면 콘솔에 애플리케이션의 환경을 생성하라는 메시지가 표시됩니다. 사용 가능한 모든 옵션에 대한 자세한 내용은 Elastic Beanstalk 환경 생성 단원을 참조하십시오.

애플리케이션이 더 이상 필요하지 않으면 삭제할 수 있습니다.

> **Warning**
> 애플리케이션을 삭제하면 연결된 모든 환경이 종료되고, 애플리케이션에 속한 모든 애플리케이션 버전 및 저장된 구성이 삭제됩니다.

애플리케이션을 삭제하려면

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 [애플리케이션]을 선택한 다음 목록에서 애플리케이션을 선택합니다.
3. 작업을 선택한 후 애플리케이션 삭제를 선택합니다.

주제

- Elastic Beanstalk 애플리케이션 관리 콘솔

- 애플리케이션 버전 관리
- Elastic Beanstalk 애플리케이션 소스 번들 생성
- 에서 EB CLI 사용 AWS CodeBuild
- 애플리케이션 태그 지정
- Elastic Beanstalk 애플리케이션 리소스 태그 지정

Elastic Beanstalk 애플리케이션 관리 콘솔

이 주제에서는 AWS Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 애플리케이션, 애플리케이션 버전 및 저장된 구성을 관리하는 방법을 설명합니다.

애플리케이션 관리 콘솔에 액세스하려면

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 애플리케이션을 선택한 다음 목록에서 애플리케이션의 이름을 선택합니다.

   애플리케이션 개요 페이지에 애플리케이션과 연결된 모든 환경 개요를 명시하는 목록이 표시됩니다.
3. 계속하기 위한 몇 가지 방법이 있습니다.

   a. 작업 드롭다운 메뉴에서 환경 생성, 애플리케이션 삭제, 애플리케이션 버전 보기, 저장된 구성 보기, 종료된 환경 복원 중 하나를 선택할 수 있습니다.

      이 애플리케이션에서 환경을 시작하려면 직접 환경 생성을 선택할 수 있습니다. 자세한 내용은 the section called “환경 생성”을 참조하세요.

   b. 페이지에는 환경에 배포된 애플리케이션 옆에 환경 이름이 나열됩니다. 환경 이름을 선택하여 해당 환경의 환경 관리 콘솔로 이동한 후 환경을 구성, 모니터링 또는 관리할 수 있습니다.

   c. 목록에서 애플리케이션을 선택하면 왼쪽 탐색 창에 애플리케이션이 나열됩니다.

      - 탐색 창에서 애플리케이션 이름 뒤에 있는 애플리케이션 버전을 선택하여 애플리케이션 버전을 확인 및 관리합니다.

        애플리케이션 버전은 애플리케이션 코드 업로드 버전입니다. 모든 애플리케이션의 환경에 새 버전을 업로드하거나, 기존 버전을 배포하거나, 이전 버전을 삭제할 수 있습니다. 자세한 내용은 애플리케이션 버전 관리을 참조하세요.
      - 탐색 창에서 애플리케이션 이름 뒤의 저장된 구성을 선택하여 실행 중인 환경에 저장된 구성을 확인 및 관리합니다.

저장된 구성은 환경 설정을 이전 상태로 복원하거나 동일 설정 환경을 생성하는 데 사용할 수 있는 설정 모음입니다. 자세한 내용은 Elastic Beanstalk 저장된 구성 사용을 참조하세요.

애플리케이션 버전 관리

이 주제에서는 애플리케이션 버전과 이를 생성하고 관리하는 방법을 설명합니다.

소스 코드를 업로드할 때마다 Elastic Beanstalk에서는 애플리케이션 버전을 생성합니다. 일반적으로 환경 관리 콘솔 또는 EB CLI를 사용하여 환경을 생성하거나 코드를 업로드 및 배포하는 경우 애플리케이션 버전이 생성됩니다. Elastic Beanstalk는 애플리케이션의 수명 주기 정책에 따라 그리고 애플리케이션을 삭제할 때 이러한 애플리케이션 버전을 삭제합니다. 애플리케이션 수명 주기 정책에 대한 자세한 내용은 애플리케이션 버전 수명 주기 설정 구성 단원을 참조하십시오.

또한 소스 번들을 애플리케이션 관리 콘솔에서 또는 EB CLI 명령 eb appversion을 사용하여 배포하지 않고 업로드할 수도 있습니다. Elastic Beanstalk는 소스 번들을 Amazon Simple Storage Service(Amazon S3)에 저장하며 자동으로 삭제하지는 않습니다.

애플리케이션 버전을 생성할 때 해당 버전에 태그를 적용하고 기존 애플리케이션 버전의 태그를 편집할 수 있습니다. 자세한 내용은 애플리케이션 버전 태그 지정을 참조하세요.

애플리케이션 버전 생성

EB CLI를 사용하여 새 애플리케이션 버전을 생성할 수도 있습니다. 자세한 내용은 EB CLI 명령 장의 eb appversion 단원을 참조하세요.

> **Note**
>
> 시간이 지남에 따라 애플리케이션에 많은 애플리케이션 버전이 누적될 수 있습니다. 스토리지 공간을 절약하고 애플리케이션 버전 할당량에 도달하는 것을 방지하려면 더 이상 필요하지 않은 애플리케이션 버전을 삭제하는 것이 좋습니다.

다음 절차에서 지정하는 파일은 애플리케이션과 연결됩니다. 새로운 또는 기존 환경에 애플리케이션 버전을 배포할 수 있습니다.

새 애플리케이션 버전을 만들려면

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.

2. 탐색 창에서 애플리케이션을 선택한 다음 목록에서 애플리케이션의 이름을 선택합니다.
3. 탐색 창에서 애플리케이션 이름을 찾은 다음 애플리케이션 버전을 선택합니다.
4. 업로드를 선택합니다. 화면에 표시되는 양식을 사용하여 애플리케이션의 소스 번들을 업로드합니다.

> **Note**
> 원본 번들의 파일 크기는 500MB로 제한됩니다.

5. 또는 간단한 설명을 제공하고 태그 키 및 값을 추가합니다.
6. 업로드를 선택합니다.

애플리케이션 버전 삭제

EB CLI를 사용하여 애플리케이션 버전을 삭제할 수도 있습니다. 자세한 내용은 EB CLI 명령 장의 eb appversion 단원을 참조하세요.

> **Note**
> 애플리케이션 버전을 삭제해도 해당 버전을 현재 실행 중인 환경에는 아무런 영향을 주지 않습니다.

애플리케이션 버전 수명 주기 설정을 구성하여 이전 버전을 자동으로 삭제하도록 Elastic Beanstalk를 구성할 수도 있습니다. 수명 주기 설정을 구성하면 새로운 애플리케이션 버전을 생성할 때 이러한 설정이 적용됩니다. 예를 들어, 애플리케이션 버전을 최대 25개 구성한 경우 26번째 버전을 업로드하면 Elastic Beanstalk에서 가장 오래된 버전을 삭제합니다. 최대 90일을 설정한 경우에는 새 버전을 업로드할 때 90일이 지난 버전이 삭제됩니다. 자세한 내용은 the section called “버전 수명 주기”을 참조하세요.

애플리케이션 버전을 삭제하려면

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 애플리케이션을 선택한 다음 목록에서 애플리케이션의 이름을 선택합니다.
3. 탐색 창에서 애플리케이션 이름을 찾은 다음 애플리케이션 버전을 선택합니다.
4. 삭제할 애플리케이션 버전을 하나 이상 선택합니다.

5. 실행을 선택하고 삭제를 선택합니다.
6. (선택 사항) Amazon Simple Storage Service(Amazon S3) 버킷에 이 애플리케이션 버전의 애플리케이션 소스 번들을 남겨 두려면 Amazon S3에서 버전 삭제(Delete versions from Amazon S3) 확인란을 선택 취소합니다.
7. 삭제를 선택합니다.

Amazon S3에서 소스 번들을 삭제하도록 선택하지 않으면 Elastic Beanstalk가 해당 레코드에서 버전을 삭제합니다. 하지만 소스 번들은 Elastic Beanstalk 스토리지 버킷에 남아 있습니다. 애플리케이션 버전 할당량은 Elastic Beanstalk에서 추적하는 버전에만 적용됩니다. 그러므로 할당량 내 유지를 위해 버전을 삭제할 수 있지만 Amazon S3에서는 모든 소스 번들을 보존할 수 있습니다.

> **Note**
>
> 애플리케이션 버전 할당량은 소스 번들에는 적용되지 않지만, Amazon S3 요금이 발생할 수 있으며 필요한 기간이 지난 후에도 개인 정보가 유지될 수 있습니다. Elastic Beanstalk는 소스 번들을 자동으로 삭제하지 않습니다. 소스 번들이 더 이상 필요 없으면 삭제해야 합니다.

애플리케이션 버전 수명 주기 설정 구성

이 주제에서는 애플리케이션 버전이 환경에 남아 있는 기간을 비롯하여 Elastic Beanstalk가 지정된 환경의 애플리케이션 버전에 적용하는 정책 및 할당량을 설명합니다.

Elastic Beanstalk 콘솔 또는 EB CLI를 사용하여 애플리케이션의 새 버전을 업로드할 때마다 Elastic Beanstalk는 애플리케이션 버전을 생성합니다. 더 이상 사용하지 않는 버전을 삭제하지 않으면 결국 애플리케이션 버전 할당량에 도달하여 해당 애플리케이션의 새 버전을 생성할 수 없게 될 수 있습니다.

애플리케이션에 애플리케이션 버전 수명 주기 방식을 적용하여 할당량에 도달하는 것을 방지할 수 있습니다. 수명 주기 정책은 오래된 애플리케이션 버전을 삭제하거나, 애플리케이션의 총 버전 수가 지정된 수를 초과하면 애플리케이션 버전을 삭제하라고 Elastic Beanstalk에 알려 줍니다.

Elastic Beanstalk는 새 애플리케이션 버전을 생성할 때마다 애플리케이션의 수명 주기 정책을 적용하고, 수명 주기 정책이 적용될 때마다 최대 100개의 버전을 삭제합니다. Elastic Beanstalk는 새 버전을 생성한 후에 이전 버전을 삭제하며, 새 버전을 정책에 정의된 최대 버전 수에 포함시키지 않습니다.

Elastic Beanstalk는 환경에서 현재 사용 중인 애플리케이션 버전 또는 정책이 트리거되기 전 10주 이내에 종료된 환경에 배포된 애플리케이션 버전을 삭제하지 않습니다.

애플리케이션 버전 할당량은 리전의 모든 애플리케이션에 적용됩니다. 애플리케이션이 여러 개 있는 경우 할당량에 도달하지 않도록 적절한 수명 주기 정책으로 각 애플리케이션을 구성합니다. 예를 들어, 한 리전에 10개의 애플리케이션이 있고 애플리케이션 버전 할당량은 1,000개일 경우 모든 애플리케이션의 애플리케이션 버전 할당량이 99개인 수명 주기 정책 설정을 고려하거나 애플리케이션 버전 수가 총 1,000개 미만일 경우에 한해 애플리케이션마다 다른 값을 설정할 수 있습니다. Elastic Beanstalk는 애플리케이션 버전 생성에 성공한 경우에만 정책을 적용하므로, 이미 할당량에 도달한 경우 새 버전을 생성하기 전에 일부 버전을 수동으로 삭제해야 합니다.

기본적으로 Elastic Beanstalk는 데이터 손실을 방지하기 위해 Amazon S3에 애플리케이션 버전의 소스 번들을 남겨 둡니다. 소스 번들을 삭제하여 공간을 절약할 수 있습니다.

Elastic Beanstalk CLI 및 API를 통해 수명 주기 설정을 지정할 수 있습니다. 자세한 내용은 eb appversion, CreateApplication(`ResourceLifecycleConfig` 파라미터 사용) 및 UpdateApplicationResourceLifecycle를 참조하세요.

콘솔에서 애플리케이션 수명 주기를 설정

Elastic Beanstalk 콘솔에서 수명 주기 설정을 지정할 수 있습니다.

애플리케이션 수명 주기 설정을 지정하려면

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 애플리케이션을 선택한 다음 목록에서 애플리케이션의 이름을 선택합니다.
3. 탐색 창에서 애플리케이션 이름을 찾은 다음 애플리케이션 버전을 선택합니다.
4. 설정을 선택합니다.
5. 화면에 표시되는 양식을 사용하여 애플리케이션 수명 주기 설정을 구성합니다.
6. 저장을 선택합니다.

설정 페이지에서 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

- 애플리케이션 버전의 총 개수 또는 애플리케이션 버전의 사용 기간을 기준으로 수명 주기 설정을 구성합니다.
- 애플리케이션 버전이 삭제되는 경우 S3에서 소스 번들을 삭제할지 여부를 지정합니다.
- 애플리케이션 버전을 삭제할 서비스 역할을 지정합니다. 버전 삭제에 필요한 모든 권한을 포함하려면 기본 Elastic Beanstalk 서비스 역할인 `aws-elasticbeanstalk-service-role`을 선택하거나 Elastic Beanstalk 관리형 서비스 정책을 사용하는 다른 서비스 역할을 선택하세요. 자세한 내용은 Elastic Beanstalk 서비스 역할 관리 단원을 참조하십시오.

애플리케이션 버전 태그 지정

이 주제에서는 Elastic Beanstalk 애플리케이션 버전에 태그를 지정할 경우의 이점과 태그를 관리하는 방법을 설명합니다.

AWS Elastic Beanstalk 애플리케이션 버전에 태그를 적용할 수 있습니다. 태그는 AWS 리소스와 연결된 키-값 페어입니다. Elastic Beanstalk 리소스 태그 지정, 사용 사례, 태그 키 및 값 제약, 지원되는 리소스 유형에 대한 자세한 내용은 Elastic Beanstalk 애플리케이션 리소스 태그 지정을 참조하세요.

애플리케이션 버전을 생성할 때 태그를 지정할 수 있습니다. 기존 애플리케이션 버전에서 태그를 추가 또는 제거할 수 있으며, 기존 태그의 값을 업데이트할 수 있습니다. 각 애플리케이션 버전에 최대 50개의 태그를 추가할 수 있습니다.

애플리케이션 버전 생성 중 태그 추가

Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 환경을 생성하고 애플리케이션 코드의 버전을 업로드하도록 선택할 때 새 애플리케이션 버전과 연결할 태그 키 및 값을 지정할 수 있습니다.

또한 Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 환경에서 바로 사용하지 않고 애플리케이션 버전을 업로드할 수 있습니다. 애플리케이션 버전을 업로드할 때 태그 키와 값을 지정할 수 있습니다.

AWS CLI 또는 기타 API 기반 클라이언트에서 create-application-version 명령의 `--tags` 파라미터를 사용하여 태그를 추가합니다.

```
$ aws elasticbeanstalk create-application-version \
      --tags Key=mytag1,Value=value1 Key=mytag2,Value=value2 \
      --application-name my-app --version-label v1
```

EB CLI를 사용하여 환경을 생성하거나 업데이트할 때 배포한 코드에서 애플리케이션 버전이 생성됩니다. EB CLI를 통해 애플리케이션 버전을 생성하는 동안 애플리케이션 버전에 태그를 직접 지정하는 방법은 없습니다. 기존 애플리케이션 버전에 태그를 추가하는 방법은 다음 단원을 참조하십시오.

기존 애플리케이션 버전의 태그 관리

기존 Elastic Beanstalk 애플리케이션 버전에서 태그를 추가, 업데이트 및 삭제할 수 있습니다.

Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 애플리케이션 버전의 태그를 관리하려면

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 애플리케이션을 선택한 다음 목록에서 애플리케이션의 이름을 선택합니다.
3. 탐색 창에서 애플리케이션 이름을 찾은 다음 애플리케이션 버전을 선택합니다.

4. 관리할 애플리케이션 버전을 선택합니다.
5. [작업]을 선택한 다음 [태그 관리]를 선택합니다.
6. 화면에 표시되는 양식을 사용하여 태그를 추가, 업데이트 또는 삭제합니다.
7. 변경 사항을 저장하려면 페이지 하단에서 적용을 선택합니다.

EB CLI를 사용하여 애플리케이션 버전을 업데이트하는 경우 eb tags를 사용하여 태그를 추가, 업데이트, 삭제 또는 나열합니다.

예를 들어 다음 명령은 애플리케이션 버전의 태그를 나열합니다.

```
~/workspace/my-app$ eb tags --list --resource "arn:aws:elasticbeanstalk:us-east-2:my-account-id:applicationversion/my-app/my-version"
```

다음 명령은 태그 `mytag1`를 업데이트하고 태그 `mytag2`를 삭제합니다.

```
~/workspace/my-app$ eb tags --update mytag1=newvalue --delete mytag2 \
      --resource "arn:aws:elasticbeanstalk:us-east-2:my-account-id:applicationversion/my-app/my-version"
```

전체 옵션 목록과 예제를 더 살펴보려면 `eb tags`를 참조하십시오.

AWS CLI 또는 기타 API 기반 클라이언트에서 list-tags-for-resource 명령을 사용하여 애플리케이션 버전의 태그를 나열합니다.

```
$ aws elasticbeanstalk list-tags-for-resource --resource-arn
 "arn:aws:elasticbeanstalk:us-east-2:my-account-id:applicationversion/my-app/my-version"
```

update-tags-for-resource 명령을 사용하여 애플리케이션 버전에서 태그를 추가, 업데이트 또는 삭제합니다.

```
$ aws elasticbeanstalk update-tags-for-resource \
      --tags-to-add Key=mytag1,Value=newvalue --tags-to-remove mytag2 \
      --resource-arn "arn:aws:elasticbeanstalk:us-east-2:my-account-id:applicationversion/my-app/my-version"
```

update-tags-for-resource의 `--tags-to-add` 파라미터에 추가할 태그 및 업데이트할 모든 태그를 지정합니다. 새로운 태그가 추가되고 기존 태그 값은 업데이트됩니다.

> **Note**
>
> Elastic Beanstalk 애플리케이션 버전에서 일부 EB CLI 및 AWS CLI 명령을 사용하려면 애플리케이션 버전의 ARN이 필요합니다. 다음 명령을 사용하여 ARN을 검색할 수 있습니다.
>
> ```
> $ aws elasticbeanstalk describe-application-versions --application-name my-app
> --version-label my-version
> ```

Elastic Beanstalk 애플리케이션 소스 번들 생성

이 주제에서는 애플리케이션 소스 파일을 소스 번들의 Elastic Beanstalk에 업로드하는 방법을 설명합니다. 소스 번들의 요구 사항, 구조 및 소스 번들을 생성하는 접근 방식을 설명합니다.

AWS Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 새 애플리케이션 또는 애플리케이션 버전을 배포하는 경우 소스 번들에 애플리케이션의 파일을 업로드해야 합니다. 소스 번들은 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.

- 단일 `ZIP` 파일 또는 `WAR` 파일로 구성됩니다. `WAR` 파일 내에 여러 `ZIP` 파일을 포함할 수 있습니다.
- 500MB를 초과해서는 안 됩니다.
- 상위 폴더 또는 최상위 디렉터리를 포함해서는 안 됩니다(하위 디렉터리는 상관 없음).

정기 백그라운드 작업을 처리하는 작업자 애플리케이션을 배포하려면 애플리케이션 소스 번들이 `cron.yaml` 파일도 포함해야 합니다. 자세한 내용은 정기적 작업 단원을 참조하십시오.

Elastic Beanstalk 명령줄 인터페이스(EB CLI), AWS Toolkit for Eclipse 또는 AWS Toolkit for Visual Studio를 사용하여 애플리케이션을 배포하는 경우 ZIP 또는 WAR 파일이 자동으로 올바르게 구성됩니다. 자세한 내용은 Elastic Beanstalk를 관리하기 위한 EB 명령줄 인터페이스(EB CLI) 설정, Elastic Beanstalk를 사용하여 Java 애플리케이션 배포, 는 AWS Toolkit for Visual Studio 섹션을 참조하세요.

Sections

- 명령줄에서 소스 번들 생성
- Git를 사용하여 소스 번들 생성
- Mac OS X Finder 또는 Windows 탐색기에서 파일 압축
- .NET 애플리케이션에 대한 소스 번들 생성
- 소스 번들 테스트

명령줄에서 소스 번들 생성

`zip` 명령을 사용하여 소스 번들을 만듭니다. 숨긴 파일과 폴더를 포함하려면 다음과 같은 패턴을 사용합니다.

```
~/myapp$ zip ../myapp.zip -r * .[^.]*
  adding: app.js (deflated 63%)
  adding: index.js (deflated 44%)
  adding: manual.js (deflated 64%)
  adding: package.json (deflated 40%)
  adding: restify.js (deflated 85%)
  adding: .ebextensions/ (stored 0%)
  adding: .ebextensions/xray.config (stored 0%)
```

이렇게 하면 Elastic Beanstalk 구성 파일 및 점으로 시작하는 다른 파일과 폴더가 아카이브에 포함됩니다.

Tomcat 웹 애플리케이션의 경우 `jar`를 사용하여 웹 아카이브를 만듭니다.

```
~/myapp$ jar -cvf myapp.war .
```

위 명령은 소스 번들 크기를 불필요하게 늘릴 수 있는 숨겨진 파일을 포함시킵니다. 세부적으로 제어하려면 보다 자세한 파일 패턴을 사용하거나, Git를 사용하여 소스 번들을 직접 만드십시오.

Git를 사용하여 소스 번들 생성

Git을 사용하여 애플리케이션 소스 코드를 관리할 경우 `git archive` 명령을 사용하여 소스 번들을 만듭니다.

```
$ git archive -v -o myapp.zip --format=zip HEAD
```

`git archive`는 git에 저장된 파일만 포함시키며 무시된 파일과 git 파일은 제외시킵니다. 이렇게 하면 소스 번들 크기를 최대한 작게 유지할 수 있습니다. 자세한 내용은 git-archive 매뉴얼 페이지를 참조하십시오.

Mac OS X Finder 또는 Windows 탐색기에서 파일 압축

Mac OS X Finder 또는 Windows 탐색기에서 `ZIP` 파일을 생성할 경우 상위 폴더를 압축하는 대신 파일과 하위 폴더를 직접 압축해야 합니다.

> **Note**
>
> Mac OS X 및 Linux 기반 운영 체제의 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)에서는 이름이 마침표(.)로 시작하는 파일 및 폴더를 표시하지 않습니다. `ZIP` 파일에 숨김 폴더(예: `.ebextensions`)가 포함되어야 하는 경우 GUI 대신 명령줄을 사용하여 애플리케이션을 압축하십시오. Mac OS X 또는 Linux 기반 운영 체제에서 `ZIP` 파일을 생성하는 명령줄 절차는 명령줄에서 소스 번들 생성 단원을 참조하십시오.

Example

다음 파일과 하위 폴더를 포함하고 레이블이 `myapp`인 Python 프로젝트 폴더가 있다고 가정합니다.

```
myapplication.py
README.md
static/
static/css
static/css/styles.css
static/img
static/img/favicon.ico
static/img/logo.png
templates/
templates/base.html
templates/index.html
```

위 요구 사항 목록에 언급된 대로 상위 폴더를 포함하지 않고 소스 번들을 압축해야 하므로, 압축 해제된 구조에는 추가 최상위 디렉터리가 포함되어 있지 않습니다. 이 예에서는 파일의 압축을 풀 때 `myapp` 폴더가 생성되지 않습니다. 또는 명령줄에서 파일 경로에 `myapp` 세그먼트를 추가해서는 안 됩니다.

이 주제에서는 이 샘플 파일 구조를 사용하여 파일을 압축하는 방법을 설명합니다.

.NET 애플리케이션에 대한 소스 번들 생성

Visual Studio를 사용하는 경우에 포함된 배포 도구를 사용하여 .NET 애플리케이션을 Elastic Beanstalk에 AWS Toolkit for Visual Studio 배포할 수 있습니다. 자세한 내용은 배포 도구를 사용하여 .NET 내에 Elastic Beanstalk 애플리케이션 배포 단원을 참조하십시오.

.NET 애플리케이션에 대한 소스 번들을 수동으로 생성해야 하는 경우 프로젝트 디렉터리를 포함하는 ZIP 파일을 생성할 수 없습니다. Elastic Beanstalk에 배포하는 데 적합한 프로젝트에 대한 웹 배포 패키지를 생성해야 합니다. 다음과 같은 다양한 방법으로 배포 패키지를 생성할 수 있습니다.

- Visual Studio에서 웹 게시 마법사를 사용하여 배포 패키지를 생성합니다. 자세한 내용은 Visual Studio에서 웹 배포 패키지를 생성하는 방법을 참조하세요.

> **Important**
>
> 웹 배포 패키지를 생성할 경우 Site name(사이트 이름)을 `Default Web Site`로 시작해야 합니다.

- .NET 프로젝트가 있는 경우 다음 예에 표시된 대로 msbuild 명령을 사용하여 배포 패키지를 생성할 수 있습니다.

> **Important**
>
> `DeployIisAppPath` 파라미터는 `Default Web Site`로 시작해야 합니다.

```
C:/> msbuild <web_app>.csproj /t:Package /p:DeployIisAppPath="Default Web Site"
```

- 웹 사이트 프로젝트가 있는 경우 IIS 웹 배포 도구를 사용하여 배포 패키지를 생성할 수 있습니다. 자세한 내용은 웹 사이트 패키징 및 복원 섹션을 참조하십시오.

> **Important**
>
> `apphostconfig` 파라미터는 `Default Web Site`로 시작해야 합니다.

여러 애플리케이션 또는 ASP.NET Core 애플리케이션을 배포하려는 경우 소스 번들의 루트에 `.ebextensions` 폴더를 두고, 애플리케이션 번들과 매니페스트 파일을 나란히 둡니다.

```
~/workspace/source-bundle/
|-- .ebextensions
|   |-- environmentvariables.config
|   `-- healthcheckurl.config
|-- AspNetCore101HelloWorld.zip
|-- AspNetCoreHelloWorld.zip
```

```
|-- aws-windows-deployment-manifest.json
`-- VS2015AspNetWebApiApp.zip
```

소스 번들 테스트

소스 번들을 Elastic Beanstalk에 업로드하기 전에 로컬로 테스트할 수 있습니다. Elastic Beanstalk에서는 명령줄을 사용하여 파일을 추출하므로 GUI 도구 대신 명령줄에서 테스트를 수행하는 것이 좋습니다.

압축 해제된 파일이 새 최상위 폴더 또는 디렉터리에 표시되지 않고, 아카이브와 동일한 폴더에 표시되는지 확인합니다.

에서 EB CLI 사용 AWS CodeBuild

AWS CodeBuild는 소스 코드를 컴파일하고 단위 테스트를 실행하며 배포 준비가 완료된 결과물을 생성합니다. CodeBuild를 EB CLI와 함께 사용하여 소스 코드를 통한 애플리케이션 빌드를 자동화할 수 있습니다. 이후의 환경 생성과 각 배포는 빌드 단계로 시작하며, 그 후에는 결과로 얻은 애플리케이션을 배포합니다.

> **Note**
>
> 일부 리전에서는 CodeBuild를 제공하지 않습니다. Elastic Beanstalk와 CodeBuild 간의 통합은 이러한 리전에서 작동하지 않습니다.
> 각 리전에서 제공되는 AWS 서비스에 대한 자세한 내용은 리전 표를 참조하세요.

애플리케이션 생성

CodeBuild를 사용하는 Elastic Beanstalk 애플리케이션을 만들려면

1. CodeBuild 빌드 사양 파일인 `buildspec.yml`을 애플리케이션 폴더에 포함합니다.
2. Elastic Beanstalk에 고유한 옵션으로 `eb_codebuild_settings` 항목을 파일에 추가합니다.
3. 폴더에서 eb init을 실행합니다.

> **Note**
>
> CodeBuild와 EB CLI를 함께 사용할 경우에는 애플리케이션 이름에 마침표(`.`) 또는 공백( ) 문자를 사용하지 마세요.

Elastic Beanstalk는 CodeBuild 빌드 사양 파일 형식을 확장하여 다음 추가 설정을 포함합니다.

```
eb_codebuild_settings:
  CodeBuildServiceRole: role-name
  ComputeType: size
  Image: image
  Timeout: minutes
```

`CodeBuildServiceRole`

CodeBuild가 사용자를 대신하여 종속 서비스와 상호 작용하는 데 사용할 수 있는 AWS Identity and Access Management (IAM) AWS 서비스 역할의 ARN 또는 이름입니다. 이 값은 필수입니다. 이를 생략할 경우 후속 eb create 또는 eb deploy 명령이 실패합니다.

CodeBuild에 대한 서비스 역할 생성에 대해 자세히 알아보려면 AWS CodeBuild 사용 설명서의 CodeBuild 서비스 역할 생성을 참조하세요.

> **Note**
>
> 또한 CodeBuild 자체에서 작업을 수행할 권한도 필요합니다. Elastic Beanstalk AdministratorAccess-AWSElasticBeanstalk 관리형 사용자 정책에 필요한 모든 CodeBuild 작업 권한이 포함되어 있습니다. 관리형 정책을 사용하지 않는 경우 반드시 사용자 정책에서 다음 권한을 허용합니다.
>
> ```
> "codebuild:CreateProject",
> "codebuild:DeleteProject",
> "codebuild:BatchGetBuilds",
> "codebuild:StartBuild"
> ```
>
> 자세한 내용은 Elastic Beanstalk 사용자 정책 관리을 참조하세요.

`ComputeType`

CodeBuild 빌드 환경에서 Docker 컨테이너가 사용하는 리소스의 양입니다. 유효한 값은 BUILD_GENERAL1_SMALL, BUILD_GENERAL1_MEDIUM, BUILD_GENERAL1_LARGE입니다.

`Image`

CodeBuild가 빌드 환경에 대해 사용하는 Docker Hub 또는 Amazon ECR 이미지의 이름입니다. 이 도커 이미지에는 코드 빌드에 필요한 실행 시간 라이브러리와 도구가 전부 들어 있어야 하며, 애플

리케이션의 대상 플랫폼과 일치해야 합니다. CodeBuild는 Elastic Beanstalk에서 사용하도록 특별히 마련된 이미지 세트를 관리하고 유지합니다. 이들 중 하나를 사용하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 AWS CodeBuild 사용 설명서의 CodeBuild에서 제공하는 도커 이미지를 참조하세요.

`Image` 값은 선택 사항입니다. 이를 생략할 경우 eb init 명령은 대상 플랫폼에 가장 잘 맞는 이미지를 선택하려고 시도합니다. 또한 대화형 모드에서 eb init을 실행했는데 이미지를 선택하지 못할 경우, 이미지를 하나 선택하라는 메시지가 표시됩니다. 초기화가 성공적으로 끝나는 시점에는 eb init이 선택된 이미지를 `buildspec.yml` 파일에 작성합니다.

`Timeout`

제한 시간이 지나기 전에 CodeBuild 빌드를 실행하는 기간(분)입니다. 이 값은 선택 사항입니다. 유효한 값과 기본값에 대한 자세한 내용은 CodeBuild에서 빌드 프로젝트 생성을 참조하십시오.

> **Note**
>
> 이 제한 시간은 CodeBuild 실행이 지속되는 최대 시간을 제어하고 EB CLI 또한 이를 애플리케이션 버전 생성의 첫 번째 단계의 일부로서 준수합니다. 이는 eb create 또는 eb deploy 명령의 `--timeout` 옵션으로 지정 가능한 값과 다릅니다. 후자의 값은 환경 생성이나 업데이트에 대한 EB CLI의 최대 대기 시간을 제어합니다.

애플리케이션 코드 빌드 및 배포

애플리케이션 코드 배포가 필요할 때마다 EB CLI는 CodeBuild를 사용하여 빌드를 실행하고 그에 따른 빌드 아티팩트를 환경으로 배포합니다. 이는 eb create 명령을 사용하여 애플리케이션에 Elastic Beanstalk 환경을 생성할 때와 그 이후에 eb deploy 명령을 사용하여 코드 변경 사항을 환경에 배포할 때마다 수행됩니다.

CodeBuild 단계가 실패할 경우 환경 생성이나 배포가 시작되지 않습니다.

애플리케이션 태그 지정

이 주제에서는 Elastic Beanstalk 애플리케이션에 태그를 지정할 때의 이점을 설명합니다. 또한 애플리케이션 태그를 생성하고 관리하는 지침을 제공합니다. 태그는 AWS 리소스와 연결된 키-값 페어입니다. Elastic Beanstalk 리소스 태그 지정, 사용 사례, 태그 키 및 값 제약, 지원되는 리소스 유형에 대한 자세한 내용은 Elastic Beanstalk 애플리케이션 리소스 태그 지정을 참조하세요.

애플리케이션을 생성할 때 태그를 지정할 수 있습니다. 기존 애플리케이션에서 태그를 추가 또는 제거할 수 있으며, 기존 태그의 값을 업데이트할 수 있습니다. 각 애플리케이션에 최대 50개의 태그를 추가할 수 있습니다.

애플리케이션 생성 중 태그 추가

Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 애플리케이션을 생성할 때 새 애플리케이션 생성(Create New Application) 대화 상자에서 태그 키 및 값을 지정할 수 있습니다.

EB CLI를 사용하여 애플리케이션을 생성하는 경우 `--tags` 옵션을 eb init와 함께 사용하여 태그를 추가합니다.

```
~/workspace/my-app$ eb init --tags mytag1=value1,mytag2=value2
```

AWS CLI 또는 기타 API 기반 클라이언트에서 create-application 명령의 `--tags` 파라미터를 사용하여 태그를 추가합니다.

```
$ aws elasticbeanstalk create-application \
      --tags Key=mytag1,Value=value1 Key=mytag2,Value=value2 \
      --application-name my-app --version-label v1
```

기존 애플리케이션의 태그 관리

기존 Elastic Beanstalk 애플리케이션에서 태그를 추가, 업데이트 및 삭제할 수 있습니다.

Elastic Beanstalk 콘솔에서 애플리케이션의 태그를 관리하려면

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 애플리케이션을 선택한 다음 목록에서 애플리케이션의 이름을 선택합니다.
3. [작업]을 선택한 다음 [태그 관리]를 선택합니다.
4. 화면에 표시되는 양식을 사용하여 태그를 추가, 업데이트 또는 삭제합니다.
5. 변경 사항을 저장하려면 페이지 하단에서 적용을 선택합니다.

EB CLI를 사용하여 애플리케이션을 업데이트하는 경우 eb tags를 사용하여 태그를 추가, 업데이트, 삭제 또는 나열합니다.

예를 들어 다음 명령은 애플리케이션의 태그를 나열합니다.

```
~/workspace/my-app$ eb tags --list --resource "arn:aws:elasticbeanstalk:us-east-2:my-account-id:application/my-app"
```

다음 명령은 태그 mytag1를 업데이트하고 태그 mytag2를 삭제합니다.

```
~/workspace/my-app$ eb tags --update mytag1=newvalue --delete mytag2 \
      --resource "arn:aws:elasticbeanstalk:us-east-2:my-account-id:application/my-app"
```

전체 옵션 목록과 예제를 더 살펴보려면 eb tags를 참조하십시오.

AWS CLI 또는 기타 API 기반 클라이언트에서 list-tags-for-resource 명령을 사용하여 애플리케이션의 태그를 나열합니다.

```
$ aws elasticbeanstalk list-tags-for-resource --resource-arn
 "arn:aws:elasticbeanstalk:us-east-2:my-account-id:application/my-app"
```

update-tags-for-resource 명령을 사용하여 애플리케이션에서 태그를 추가, 업데이트 또는 삭제합니다.

```
$ aws elasticbeanstalk update-tags-for-resource \
      --tags-to-add Key=mytag1,Value=newvalue --tags-to-remove mytag2 \
      --resource-arn "arn:aws:elasticbeanstalk:us-east-2:my-account-id:application/my-app"
```

update-tags-for-resource의 `--tags-to-add` 파라미터에 추가할 태그 및 업데이트할 모든 태그를 지정합니다. 새로운 태그가 추가되고 기존 태그 값은 업데이트됩니다.

> **Note**
>
> Elastic Beanstalk 애플리케이션에서 일부 EB CLI 및 AWS CLI 명령을 사용하려면 애플리케이션의 ARN이 필요합니다. 다음 명령을 사용하여 ARN을 검색할 수 있습니다.
>
> ```
> $ aws elasticbeanstalk describe-applications --application-names my-app
> ```

Elastic Beanstalk 애플리케이션 리소스 태그 지정

이 주제에서는 Elastic Beanstalk 애플리케이션 리소스와 함께 태그를 사용할 경우의 이점과 태그 사용 제약 조건에 대해 설명합니다. 또한 애플리케이션 리소스에 대한 태그를 생성하고 관리하는 방법도 설명합니다.

AWS Elastic Beanstalk 애플리케이션의 리소스에 태그를 적용할 수 있습니다. 태그는 AWS 리소스와 연결된 키-값 페어입니다. 태그는 리소스 분류에 사용할 수 있습니다. 여러 AWS 애플리케이션의 일부로 많은 리소스를 관리하는 경우 특히 유용합니다.

Elastic Beanstalk 리소스에 태그 지정을 사용하는 방법에는 다음과 같은 몇 가지가 있습니다.

- 배포 단계 - 개발, 베타 및 프로덕션과 같은 애플리케이션의 서로 다른 단계와 연결된 리소스를 식별합니다.
- 비용 할당 - 비용 할당 보고서를 사용하여 다양한 비용 계정과 관련된 AWS 리소스 사용량을 추적할 수 있습니다. 이 보고서는 태그가 지정된 리소스와 태그가 지정되지 않은 리소스를 모두 포함하며 태그에 따라 비용을 집계합니다. 비용 할당 보고서에서 태그를 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 AWS 결제 및 비용 관리 사용 설명서의 사용자 지정 결제 보고서에 대한 비용 할당 태그 사용을 참조하세요.
- 액세스 제어(Access control) - 태그를 사용하여 요청 및 리소스 권한을 관리합니다. 예를 들어 베타 환경을 생성하고 관리할 수만 있는 사용자는 베타 단계 리소스에만 액세스할 수 있어야 합니다. 자세한 내용은 태그를 사용하여 Elastic Beanstalk 리소스에 대한 액세스 제어을 참조하세요.

각 리소스에 최대 50개의 태그를 추가할 수 있습니다. 환경이 약간 서로 다릅니다. Elastic Beanstalk는 환경에 세 가지 기본 시스템 태그를 추가하고 사용자는 이러한 태그를 편집 또는 삭제할 수 없습니다. 기본 태그 외에도 각 환경에 최대 47개의 태그를 추가할 수 있습니다.

다음과 같은 제약이 태그 키 및 값에 적용됩니다.

- 키 및 값에는 문자, 숫자, 공백 및 기호(`_ . : / = + - @`)를 포함할 수 있습니다.
- 키는 최대 127자이며, 값은 최대 255자입니다.

> **Note**
>
> 이러한 길이 제한은 UTF-8 형식의 유니코드 문자용입니다. 다른 멀티바이트 인코딩의 경우 이러한 제한이 더 낮을 수 있습니다.

- 키는 대/소문자를 구분합니다.
- 키는 `aws:` 또는 `elasticbeanstalk:`으로 시작할 수 없습니다.

태그 지정이 가능한 리소스

다음은 태그를 지정할 수 있는 Elastic Beanstalk 리소스 유형 및 각 리소스에 대한 태그 관리와 관련된 특정 주제의 링크입니다.

- 애플리케이션
- 환경
- 애플리케이션 버전
- 저장된 구성

시작 템플릿에 태그 전파

Elastic Beanstalk는 환경 태그를 전파하여 템플릿을 시작할 수 있는 옵션을 제공합니다. 이 옵션은 시작 템플릿을 통한 태그 기반 액세스 제어(TBAC)에 대한 지원을 계속 제공합니다.

> **Note**
>
> 시작 구성은 단계적으로 폐지되고 시작 템플릿으로 대체되고 있습니다. 자세한 내용을 알아보려면 Amazon EC2 Auto Scaling 사용 설명서의 시작 구성을 참조하세요.

EC2 인스턴스 실행 중단 시간을 방지하기 위해 기존 시작 템플릿에 태그를 전파하지 AWS CloudFormation 않습니다. 환경 리소스에 태그가 필요한 사용 사례가 있는 경우 Elastic Beanstalk을 사용하도록 설정하여 해당 리소스에 대한 태그가 포함된 시작 템플릿을 생성할 수 있습니다. 이렇게 하려면 aws:autoscaling:launchconfiguration 네임스페이스의 `LaunchTemplateTagPropagationEnabled` 옵션을 `true`(으)로 설정하세요. 기본값은 `false`입니다.

다음 구성 파일 예제에서는 태그를 시작 템플릿에 전파할 수 있습니다.

```
option_settings:
  aws:autoscaling:launchconfiguration:
    LaunchTemplateTagPropagationEnabled: true
```

Elastic Beanstalk는 태그만 전파하여 다음 리소스에 대한 템플릿을 시작할 수 있습니다.

- EBS 볼륨
- EC2 인스턴스

- EC2 네트워크 인터페이스
- AWS CloudFormation 리소스를 정의하는 시작 템플릿

CloudFormation은 특정 리소스에 대한 템플릿 생성 시 태그만 허용하기 때문에 이러한 제약이 존재합니다. 자세한 내용은AWS CloudFormation 사용 설명서의 TagSpecification를 참조하세요.

> **Important**
>
> - 기존 환경에서 이 옵션 값을 `false`에서 `true`(으)로 변경하는 것은 이전에 존재했던 태그의 주요 변경 사항일 수 있습니다.
> - 이 기능이 활성화된 경우 태그를 전파하려면 EC2를 교체해야 하며, 이로 인해 다운타임이 발생할 수 있습니다. 롤링 업데이트를 활성화하여 구성 변경 사항을 일괄적으로 적용하고 업데이트 프로세스 중 다운타임을 방지할 수 있습니다. 자세한 내용은 구성 변경 단원을 참조하십시오.

시작 템플릿에 대한 자세한 내용은 다음 사항을 참조하세요.

- Amazon EC2 Auto Scaling 사용 설명서의 시작 템플릿
- AWS CloudFormation 사용 설명서의 템플릿 작업
- AWS CloudFormation 사용 설명서의 Elastic Beanstalk 템플릿 스니펫

Elastic Beanstalk에서 환경 생성

이 장에서는 Elastic Beanstalk 환경을 생성하고 관리하는 방법을 설명합니다. 이 소개 페이지에서는 시간이 경과하면서 애플리케이션 및 환경이 발전함에 따라 적용할 업데이트, 유지 관리 및 구성에 대한 개요를 제공합니다.

환경 함수

개발, 테스트 및 프로덕션용 환경을 별도로 만들어 관리할 수 있으며, 모든 환경에서 애플리케이션 버전에 상관없이 배포할 수 있습니다. 환경은 장기 또는 임시로 실행할 수 있습니다. 환경을 종료할 때 이후 다시 생성하도록 구성을 저장할 수 있습니다.

애플리케이션 배포

애플리케이션을 개발할 때 다양한 목적으로 여러 환경에 배포할 경우가 많을 수 있습니다. Elastic Beanstalk로 배포의 실행 방식을 구성할 수 있습니다. 모든 인스턴스를 동시에 환경에 배포하거나 롤링 배포를 사용하여 배포를 배치로 분할할 수 있습니다.

구성 변경

구성 변경은 배포와 별도로 처리되며 자체 범위가 있습니다. 예를 들어 애플리케이션을 실행하는 EC2 인스턴스의 유형을 바꾸려면, 모든 인스턴스를 교체해야 합니다. 반면 환경 로드 밸런서의 구성을 수정하는 경우 서비스를 중단하거나 용량을 줄이지 않고도 인 플레이스(in-place)에서 바꿀 수 있습니다. 롤링 구성 업데이트를 사용하여 환경에서 인스턴스를 배치 단위로 수정하도록 구성 변경을 적용할 수도 있습니다.

> **Note**
>
> Elastic Beanstalk를 통해서만 환경에서 리소스를 수정할 수 있습니다. 다른 서비스의 콘솔, CLI 명령 또는 SDK를 사용하여 리소스를 수정하는 경우, Elastic Beanstalk는 리소스 상태를 정확하게 모니터링할 수 없으며, 사용자는 구성을 저장하거나 환경을 안정적으로 다시 만들 수 없습니다. 대역 외부의 변경은 환경을 업데이트하거나 종료할 때도 문제를 일으킬 수 있습니다.

플랫폼 업데이트

환경을 시작할 때 플랫폼 버전을 선택합니다. 플랫폼을 정기적으로 새 플랫폼 버전으로 업데이트하여 성능 개선 사항 및 새 기능을 안내 받습니다. 언제든지 최신 플랫폼 버전으로 환경을 업데이트할

수 있습니다. 지원되는 플랫폼 목록과 현재 날짜 범위를 포함하는 플랫폼 버전 기록은 AWS Elastic Beanstalk 플랫폼 가이드를 참조하세요.

아키텍처 옵션

복잡한 애플리케이션은 여러 구성 요소로 분할하여 별도의 환경에서 각각 실행할 수 있습니다. 장기 실행 워크로드의 경우 Amazon Simple Queue Service(Amazon SQS) 대기열에서 작업을 처리하는 작업자 환경을 시작할 수 있습니다.

주제

- Elastic Beanstalk 환경 관리 콘솔 사용
- Elastic Beanstalk 환경 생성
- EB CLI를 사용하여 여러 Elastic Beanstalk 환경을 하나의 그룹으로 관리
- Elastic Beanstalk 환경에 애플리케이션 배포
- 구성 변경
- Elastic Beanstalk 환경의 플랫폼 버전 업데이트
- 환경 구성 업데이트 및 애플리케이션 배포 취소
- Elastic Beanstalk 환경 재구축
- 환경 유형
- Elastic Beanstalk 작업자 환경
- Elastic Beanstalk 환경 간에 링크 생성
- Elastic Beanstalk 환경을 잘못된 상태에서 복구

Elastic Beanstalk 환경 관리 콘솔 사용

이 섹션에서는 환경 관리 콘솔을 사용하여 Elastic Beanstalk 환경을 관리하는 방법을 설명합니다. 이 콘솔은 환경의 구성을 관리하고 일반적인 작업을 수행하는 기능을 제공합니다. 이러한 작업에는 사용자 환경에서 실행 중인 웹 서버를 재시작하거나, 환경을 복제하거나, 환경을 재구축하는 것이 포함됩니다.

주제

- 환경 관리 콘솔에 액세스
- 환경 개요 창
- 환경 세부 정보
- 환경 작업

환경 관리 콘솔에 액세스

다음 절차에서는 환경 관리 콘솔을 시작하는 단계를 제공합니다.

Elastic Beanstalk 콘솔에 이미 로그인한 경우 애플리케이션 관리 콘솔에서 환경 관리 페이지를 시작할 수도 있습니다. 목록에서 환경을 선택하여 해당 환경에 대한 관리 콘솔 세부 정보를 표시합니다.

환경 관리 콘솔에 액세스하려면

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 환경을 선택한 다음 목록에서 환경의 이름을 선택합니다.

다음 이미지는 환경 관리 콘솔을 보여줍니다.



상단 창은 환경 개요 페이지입니다. 이 페이지는 환경에 대한 최상위 정보를 보여줍니다.

페이지 하단 절반에는 자세한 정보를 제공하는 탭이 표시됩니다. 이벤트 탭은 기본적으로 표시됩니다. 탭에 연결되어 있는 페이지도 환경 아래의 왼쪽 탐색 창에 나열됩니다.

콘솔의 탐색 창에는 관련 애플리케이션 관리 페이지와 함께 환경에 배포된 애플리케이션의 이름이 표시됩니다. 환경 이름은 탐색 페이지에도 표시되며 그런 다음 환경 관리 페이지에도 표시됩니다. 환경 이름 아래에 나열된 링크에는 앞서 언급한 탭 페이지 외에도 환경으로 이동 및 구성도 있습니다.

환경 개요 창

이 주제에서는 환경 개요 창에서 제공하는 정보를 설명합니다. 이 창은 환경에 대한 최상위 정보를 보여주며 환경 관리 콘솔의 최상위에 있습니다.

다음 이미지는 환경 개요 창을 표시합니다.



상태

환경의 전반적인 상태. 환경 상태가 저하되면 환경 상태 옆에 원인 보기 링크가 표시됩니다. 이 링크를 선택하면 자세한 내용을 표시하는 양호도 탭을 볼 수 있습니다.

도메인

환경의 도메인(Domain) 또는 URL은 환경의 상태(Health) 아래의 환경 개요(Environment overview) 페이지 상단에 있습니다. 이것은 환경이 실행 중인 웹 애플리케이션의 URL입니다. URL을 선택하여 애플리케이션을 시작할 수 있습니다.

환경 ID

환경 ID입니다. 이 ID는 환경이 만들어질 때 생성되는 내부 ID입니다.

애플리케이션 이름

사용자 환경에 배포되어 실행 중인 애플리케이션의 이름입니다.

실행 버전

사용자 환경에 배포되어 실행 중인 애플리케이션 버전의 이름입니다. 소스 번들을 업로드하고 환경에 배포하려면 업로드 및 배포(Upload and deploy)를 선택합니다. 이 옵션은 새로운 애플리케이션 버전을 생성합니다.

플랫폼

환경에서 실행 중인 플랫폼 버전의 이름. 일반적으로 아키텍처, 운영 체제(OS), 언어, 애플리케이션 서버(통칭 플랫폼 브랜치)와 특정 플랫폼 버전 번호를 조합하여 구성됩니다.

사용 중인 플랫폼 버전이 최신 버전이 아닌 경우 플랫폼 섹션의 해당 버전 옆에 상태 레이블이 표시됩니다. 업데이터 레이블은 플랫폼 버전이 지원되며 최신 버전을 사용할 수 있음을 나타냅니다. 플랫폼 버전은 지원 중단 또는 사용 중지로 표시될 수도 있습니다. 버전 변경을 선택하여 플랫폼 브랜치를 최신 버전으로 업데이트합니다. 플랫폼 버전 상태에 대한 자세한 내용은 Elastic Beanstalk 플랫폼 용어집의 플랫폼 브랜치 섹션을 참조하십시오. 이 페이지의 이전 이미지는 지정된 플랫폼의 업데이트 상태 레이블을 보여줍니다.

환경 세부 정보

이 주제에서는 환경 관리 콘솔이 왼쪽 탐색 창과 탭 페이지에서 제공하는 추가 정보를 설명합니다.

다음 이미지는 환경 관리 콘솔을 보여줍니다.



환경 관리 콘솔의 아래쪽 절반에는 환경에 대한 보다 세부적이고 다양한 정보를 제공하는 탭이 나열됩니다. 왼쪽 탐색 창에서 탭 페이지 또는 페이지 레이블을 선택할 수 있습니다.

환경 이름 아래 콘솔의 왼쪽 탐색 창에는 탭 페이지에 없는 두 가지 선택 사항이 있습니다. 두 가지는 환경으로 이동 및 구성입니다.

> **Note**
>
> 환경으로 이동을 선택하여 애플리케이션을 시작합니다.

구성

왼쪽 탐색 창의 구성 페이지를 사용하여 환경 및 리소스에 대한 현재 구성 설정을 보고 업데이트합니다. 여기에는 네트워킹 구성, 데이터베이스 구성, 로드 밸런싱, 알림, 상태 모니터링 설정, 관리형 플랫폼 업데이트 구성, 배포 구성, 인스턴스 로그 스트리밍, CloudWatch 통합 AWS X-Ray, 프록시 서버 설정, 환경 속성 및 플랫폼별 옵션이 포함됩니다. 이 페이지의 설정을 사용하여 배포 중 환경의 동작을 사용자 지정하고, 추가 기능을 활성화하고, 인스턴스 유형 및 환경 생성 중 선택한 기타 설정을 수정할 수 있습니다.

자세한 내용은 Elastic Beanstalk 환경 구성 단원을 참조하십시오.

이벤트

이벤트 페이지에는 환경에 대한 이벤트 스트림이 표시됩니다. Elastic Beanstalk에서는 사용자가 환경과 상호작용할 때마다, 그리고 그 결과 환경의 리소스가 생성되거나 수정될 때 이벤트 메시지를 출력합니다.

자세한 내용은 Elastic Beanstalk 환경의 이벤트 스트림 보기 단원을 참조하십시오.

상태

향상된 상태 모니터링이 활성화된 경우 이 페이지에는 환경의 EC2 인스턴스와 각 인스턴스의 실시간 상태 정보가 나열됩니다.

전반적인 상태 패널에는 결합된 환경의 모든 인스턴스에 대한 상태 데이터가 평균으로 표시됩니다.

향상된 인스턴스 상태 창은 환경의 각 개별 EC2 인스턴스에 대한 실시간 상태 정보를 보여줍니다. 확장된 상태 모니터링은 Elastic Beanstalk에서 환경의 리소스를 면밀하게 모니터링하도록 하여 애플리케이션의 상태를 보다 정확하게 평가할 수 있게 합니다.

확장된 상태 모니터링이 활성화되면 이 페이지에는 환경의 인스턴스에서 제공하는 요청에 대한 정보와 지연 시간, 로드 및 CPU 사용률 등 운영 체제에 대한 측정치가 표시됩니다.

자세한 내용은 Elastic Beanstalk의 향상된 상태 보고 및 모니터링 단원을 참조하십시오.

로그

로그 페이지에서는 환경 내 EC2 인스턴스의 로그를 검색할 수 있습니다. 로그를 요청하면 Elastic Beanstalk에서는 인스턴스에 명령을 전송하고 로그를 Amazon S3의 Elastic Beanstalk 스토리지 버킷으로 업로드합니다. 이 페이지에서 로그를 요청하면 Elastic Beanstalk는 15분 뒤에 Amazon S3에서 해당 로그를 자동으로 삭제합니다.

또한 로컬에서 로그가 순환된 후 영구 저장을 위해 Amazon S3에 로그를 업로드하도록 환경의 인스턴스를 구성할 수도 있습니다.

자세한 내용은 Elastic Beanstalk 환경에서 Amazon EC2 인스턴스 로그 보기 단원을 참조하십시오.

모니터링

모니터링 페이지에는 환경에 대한 상태 정보의 개요가 표시됩니다. 여기에는 Elastic Load Balancing 및 Amazon EC2에서 제공하는 기본 측정치 세트와 시간에 따라 환경의 상태가 변경되는 방식을 보여주는 그래프가 포함됩니다.

자세한 내용은 AWS 관리 콘솔에서 환경 상태 모니터링 단원을 참조하십시오.

경보

사용 중인 경보 페이지에는 환경에 대해 구성한 경보의 정보가 표시됩니다. 이 페이지의 옵션을 사용하여 경보를 생성 또는 삭제할 수 있습니다.

자세한 내용은 경보 관리 단원을 참조하십시오.

관리형 업데이트

관리형 업데이트 페이지에는 예정 및 완료된 관리형 플랫폼 업데이트 및 인스턴스 교체에 대한 정보가 표시됩니다.

관리형 업데이트 기능을 사용해 선택한 주별 유지 관리 기간 중 최신 플랫폼 버전으로 자동으로 업데이트되도록 환경을 구성할 수 있습니다. 플랫폼 릴리스 사이의 환경에서 유지 관리 기간 중 모든 Amazon EC2 인스턴스를 교체하도록 선택할 수 있습니다. 이렇게 하면 애플리케이션이 오래 실행될 때 발생하는 문제를 줄일 수 있습니다.

자세한 내용은 관리형 플랫폼 업데이트 단원을 참조하십시오.

Tags

태그 페이지에는 환경 생성 시 Elastic Beanstalk에서 환경에 적용한 태그와 사용자가 추가한 모든 태그가 표시됩니다. 사용자 정의 태그를 추가, 편집, 삭제할 수 있습니다. Elastic Beanstalk에서 적용된 태그는 편집하거나 삭제할 수 없습니다.

환경 태그는 애플리케이션을 지원하기 위해 Elastic Beanstalk에서 생성하는 모든 리소스에 적용됩니다.

자세한 내용은 Elastic Beanstalk 환경의 리소스에 태그 지정 단원을 참조하십시오.

환경 작업

이 주제에서는 환경 관리 콘솔의 작업 드롭다운 메뉴에서 환경에서 수행하도록 선택할 수 있는 일반적인 작업에 대해 설명합니다.

다음 이미지는 환경 관리 콘솔을 보여줍니다. 작업 드롭다운 메뉴는 새로 고침 버튼 옆, 환경 이름을 표시하는 헤더 오른쪽에 있습니다.



> **Note**
>
> 일부 작업은 특정 조건에서만 사용할 수 있으며 올바른 조건이 충족될 때까지 비활성화됩니다.

구성 로드

이전에 저장한 구성을 로드합니다. 구성은 애플리케이션에 저장되어 있고 연결된 환경에서 로드할 수 있습니다. 환경의 구성을 변경하면 저장된 구성을 로드해 변경을 실행 취소할 수 있습니다. 또한 동일한 애플리케이션을 실행하는 다른 환경에서 저장한 구성을 로드해 환경 간에 구성 변경 사항을 실행할 수 있습니다.

구성 저장

환경의 현재 구성을 애플리케이션에 저장합니다. 필요한 경우 이후에 롤백할 수 있도록 환경의 구성을 변경하기 전에 현재 구성을 저장합니다. 또한 새 환경을 시작하는 경우 저장된 구성을 적용할 수도 있습니다.

환경 도메인(URL) 전환

현재 환경의 CNAME을 새 환경으로 전환합니다. CNAME 전환 후 환경 URL을 사용하는 애플리케이션에 대한 모든 트래픽이 새 환경으로 전달됩니다. 애플리케이션의 새 버전을 배포할 준비가 되면 새 버전에서 별도의 환경을 시작할 수 있습니다. 새 환경이 요청을 받기 시작할 준비가 되면 CNAME 스왑을 수행하여 새 환경으로 트래픽 라우팅을 시작합니다. 이렇게 해도 서비스가 중단되지 않습니다. 자세한 내용은 Elastic Beanstalk를 사용한 블루/그린 배포을(를) 참조하세요.

환경 복제

현재 실행 중인 환경과 동일한 구성을 사용하여 새 환경을 시작합니다.

최신 플랫폼에서 복제

사용 중인 Elastic Beanstalk 플랫폼의 최신 버전으로 현재 환경을 복제합니다. 이 옵션은 현재 환경 플랫폼의 최신 버전을 사용할 수 있는 경우에만 사용할 수 있습니다.

현재 작업 중단

진행 중인 환경 업데이트를 중지합니다. 작업을 중지하면 작업의 진행 정도에 따라 환경의 일부 인스턴스가 다른 인스턴스와 다른 상태가 될 수 있습니다. 이 옵션은 환경이 업데이트 중인 경우에만 사용할 수 있습니다.

앱 서버 다시 시작

환경의 인스턴스에서 실행 중인 웹 서버를 다시 시작합니다. 이 옵션은 AWS 리소스를 종료하거나 다시 시작하지 않습니다. 환경이 일부 잘못된 요청에 대한 응답으로 오작동하는 경우 근본 원인을 해결하는 동안 애플리케이션 서버를 재시작하면 기능이 일시적으로 복원될 수 있습니다.

환경 재구축

실행 중인 환경에서 리소스를 모두 종료하고 동일한 설정으로 새 환경을 빌드합니다. 이 작업은 처음부터 새 환경을 배포하는 데 필요한 시간과 동일하게 몇 분 정도 걸립니다. 다시 빌드하는 중에는 환경의 데이터 티어에서 실행 중인 Amazon RDS 인스턴스가 모두 삭제됩니다. 데이터가 필요한 경우 스냅샷을 생성합니다. RDS 콘솔에서 스냅샷을 수동으로 생성하거나 인스턴스를 삭제하기 전에 스냅샷을 자동으로 생성하도록 데이터 티어의 삭제 정책을 구성할 수 있습니다. 이는 데이터 계층을 생성할 때 기본 설정입니다.

환경 종료

실행 중인 환경에서 리소스를 모두 종료하고 애플리케이션에서 환경을 제거합니다. 데이터 계층에서 실행 중인 RDS 인스턴스가 있고 해당 데이터를 유지해야 하는 경우 데이터베이스 삭제 정책을 `Snapshot` 또는 `Retain` 중 하나로 설정해야 합니다. 자세한 내용은 이 가이드의 환경 구성 장의 데이터베이스 수명 주기을(를) 참조하세요.

Elastic Beanstalk 환경 생성

다음 절차에서는 기본 애플리케이션을 실행하는 새 환경을 시작합니다. 다음 단계는 기본 옵션 값을 사용하여 환경을 빠르게 실행할 수 있도록 단순화되어 있습니다.

> **권한에 대한 참고 사항**
>
> 환경을 생성하려면 Elastic Beanstalk 모든 액세스 관리형 정책의 권한이 필요합니다. 세부 정보는 Elastic Beanstalk 사용자 정책 단원을 참조하십시오.

샘플 애플리케이션을 사용하여 환경을 시작하려면(콘솔)

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 애플리케이션을 선택합니다. 목록에서 기존 애플리케이션을 선택합니다. 애플리케이션 관리의 지침에 따라 한 애플리케이션을 생성하도록 선택할 수도 있습니다.
3. 애플리케이션 개요 페이지에서 새 환경 생성(Create new environment)을 선택합니다.

   다음 이미지는 애플리케이션 개요 페이지를 표시합니다.



   그러면 환경 생성(Create environment) 마법사가 시작됩니다. 마법사는 새로운 환경을 생성하기 위한 여러 단계 집합을 제공합니다.
4. 환경 티어의 경우, 웹 서버 환경 또는 작업자 환경 환경 티어를 선택합니다. 생성한 후에는 환경의 티어를 변경할 수 없습니다.

> **Note**
>
> Windows Server 플랫폼의 .NET에서는 작업자 환경 티어를 지원하지 않습니다.

애플리케이션 정보 필드는 이전에 선택한 애플리케이션을 기반으로, 기본적으로 설정됩니다.

환경 정보 그룹화에서 애플리케이션 이름을 기준으로 환경 이름이 기본적으로 설정됩니다. 다른 환경 이름을 원하는 경우 필드에 다른 값을 입력할 수 있습니다. 선택적으로 도메인 이름을 입력할 수 있습니다. 그렇지 않으면 Elastic Beanstalk에서 값을 자동으로 생성합니다. 또한 선택적으로 환경 설명을 입력할 수 있습니다.

5. 플랫폼에서 애플리케이션에 사용되는 언어와 일치하는 플랫폼 및 플랫폼 브랜치를 선택합니다.

> **Note**
>
> Elastic Beanstalk는 나열된 대부분 플랫폼의 여러 버전을 지원합니다. 콘솔은 기본적으로 선택된 플랫폼 및 플랫폼 브랜치의 권장 버전을 선택합니다. 애플리케이션에 다른 버전이 필요한 경우에는 여기서 해당 버전을 선택할 수 있습니다. 지원되는 플랫폼 버전에 대한 자세한 내용은 the section called “지원되는 플랫폼”을 참조하십시오.

6. 애플리케이션 코드의 경우 샘플 애플리케이션을 시작할 수 있는 몇 가지 옵션이 있습니다.
   - 소스 코드를 제공하지 않고 기본 샘플 애플리케이션을 시작하려면 샘플 애플리케이션을 선택합니다. 이 작업은 이전에 선택한 플랫폼에 대해 Elastic Beanstalk에서 제공하는 단일 페이지 애플리케이션을 선택합니다.
   - 이 가이드 또는 다른 소스에서 샘플 애플리케이션을 다운로드한 경우 다음 단계를 수행합니다.
     a. 코드 업로드를 선택합니다.
     b. 그런 다음 로컬 파일을 선택한 다음, 애플리케이션 업로드에서 파일 선택을 선택합니다.
     c. 컴퓨터 운영 체제에서 다운로드한 로컬 파일을 선택할 수 있는 인터페이스를 제공합니다. 소스 번들 파일을 선택하고 계속합니다.
7. 사전 설정에서 단일 인스턴스를 선택합니다.
8. 다음을 선택합니다.
9. 서비스 액세스 구성 페이지가 표시됩니다.

   다음 이미지는 서비스 액세스 구성 페이지를 보여줍니다.



10. 드롭다운 목록에서 기존 서비스 역할의 값을 선택합니다.
11. (선택 사항) 이전에 EC2 키 페어를 생성한 경우 EC2 키 페어 필드 드롭다운에서 선택할 수 있습니다. 이를 사용하여 Elastic Beanstalk가 애플리케이션을 위해 프로비저닝하는 Amazon EC2 인스턴스에 안전하게 로그인할 수 있습니다. 이 단계를 건너뛰면 환경이 생성된 후 항상 EC2 키 페어를 생성하고 할당할 수 있습니다. 자세한 내용은 EC2 키 페어 단원을 참조하십시오.
12. 다음으로 EC2 인스턴스 프로파일 드롭다운 목록을 중점적으로 살펴보겠습니다. 이 드롭다운 목록에 표시되는 값은 계정이 이전에 새 환경을 만들었는지 여부에 따라 달라질 수 있습니다.

    목록에 표시된 값에 따라 다음 항목 중 하나를 선택합니다.

    - 드롭다운 목록에 `aws-elasticbeanstalk-ec2-role`이 표시되는 경우 드롭다운 목록에서 선택합니다.
    - 목록에 다른 값이 표시되고 해당 값이 사용자 환경에 맞는 기본 EC2 인스턴스 프로파일인 경우 드롭다운 목록에서 해당 값을 선택합니다.
    - EC2 인스턴스 프로파일 드롭다운 목록에 값이 나열되지 않는 경우 인스턴스 프로파일을 생성해야 합니다.

> **인스턴스 프로파일 생성**
>
> 인스턴스 프로파일을 생성하려면 이 동일한 페이지의 다른 절차로 우회합니다. 이 절차의 끝으로 이동하여 EC2 인스턴스 프로파일에 대한 IAM 역할 생성의 절차를 확장합니다.
>
> EC2 인스턴스 프로파일용 IAM 역할 생성의 단계를 완료하여 이후에 EC2 인스턴스 프로파일에서 선택할 수 있는 IAM 역할을 생성합니다. 그런 다음 이 단계로 돌아옵니다.

이제 IAM 역할을 생성하고 목록을 새로 고쳤으므로 드롭다운 목록에 해당 역할이 선택 항목으로 표시됩니다. EC2 인스턴스 프로파일 드롭다운 목록에서 방금 생성한 IAM 역할을 선택합니다.

13. 서비스 액세스 구성 페이지에서 검토로 건너뛰기를 선택합니다.

    그러면 이 단계의 기본값이 선택되고 선택적 단계를 건너뜁니다.

14. 검토(Review) 페이지에는 모든 선택 항목에 대한 개요가 표시됩니다.

    환경을 추가로 사용자 지정하려면 구성하려는 항목이 포함된 단계 옆에 있는 편집(Edit)을 선택합니다. 다음 옵션은 환경 생성 중에만 설정할 수 있습니다.

    - Environment name
    - 도메인 이름
    - 플랫폼 버전
    - 처리자
    - VPC
    - 티어

    다음 설정은 환경 생성 후에 변경할 수 있지만, 새 인스턴스 또는 다른 리소스를 프로비저닝해야 하며 적용하는 데 시간이 오래 걸릴 수 있습니다.

    - 인스턴스 유형, 루트 볼륨, 키 페어 및 AWS Identity and Access Management (IAM) 역할
    - 내부 Amazon RDS 데이터베이스
    - 로드 밸런서

사용 가능한 모든 설정에 대한 세부 정보는 새 환경 생성 마법사을 참조하십시오.

15. 페이지 하단의 제출을 선택하여 새로운 환경을 만드는 작업을 초기화하세요.

EC2 인스턴스 프로파일에 대한 IAM 역할 생성



EC2 인스턴스 프로파일을 생성하려면

1. 역할 생성을 선택합니다.
2. 신뢰할 수 있는 엔터티 유형에서 AWS 서비스를 선택합니다.
3. 사용 사례에서 Elastic Beanstalk – 컴퓨팅을 선택합니다.
4. 다음을 선택합니다.
5. 권한 정책에 다음이 포함되어 있는지 확인한 후 다음을 선택합니다.
   - `AWSElasticBeanstalkWebTier`
   - `AWSElasticBeanstalkWorkerTier`
   - `AWSElasticBeanstalkMulticontainerDocker`
6. 역할 생성을 선택합니다.

7. 서비스 액세스 구성 탭으로 돌아가 목록을 새로 고친 다음 새로 생성된 EC2 인스턴스 프로파일을 선택합니다.

Elastic Beanstalk가 환경을 만들 때 Elastic Beanstalk 콘솔로 리디렉션됩니다. 환경 상태가 녹색으로 바뀌면 환경 이름 옆의 URL을 선택하여 실행 중인 애플리케이션을 봅니다. 내부 로드 밸런서를 포함한 사용자 지정 VPC를 사용하도록 환경을 구성하지 않는 한 일반적으로 인터넷에서 이 URL에 액세스할 수 있습니다.

주제

- 새 환경 생성 마법사
- Elastic Beanstalk 환경 복제
- Elastic Beanstalk 환경 종료
- AWS CLI를 사용한 Elastic Beanstalk 환경 구성
- API를 사용한 Elastic Beanstalk 환경 구성
- Launch Now URL 생성
- Elastic Beanstalk 환경 그룹 생성 및 업데이트

새 환경 생성 마법사

이 주제에서는 환경 생성(Create environment) 마법사와, 마법사를 사용하여 생성할 환경을 구성하는 모든 방법을 설명합니다.

> **Note**
>
> Elastic Beanstalk 환경 생성에서는 환경 생성 마법사를 시작하고 기본값과 권장 설정을 사용하여 환경을 빠르게 생성하는 방법을 보여줍니다. 이 현재 주제에서는 모든 옵션을 안내합니다.

마법사 페이지

환경 생성(Create environment) 마법사는 새로운 환경을 생성하기 위한 단계 집합을 제공합니다.

Step 1
Configure environment

Step 2
Configure service access

Step 3 - *optional*
Configure instance traffic and scaling

Step 4 - *optional*
Set up networking, database, and tags

Step 5 - *optional*
Configure updates, monitoring, and logging

Step 6
Review

Configure environment Info

Environment tier Info

Amazon Elastic Beanstalk has two types of environment tiers to support different types of web applications.

- (●) Web server environment
  Run a website, web application, or web API that serves HTTP requests. Learn more
- ( ) Worker environment
  Run a worker application that processes long-running workloads on demand or performs tasks on a schedule. Learn more

Application information Info

Application name

GettingStarted

Maximum length of 100 characters.

▶ Application tags (optional)

Environment information Info

Choose the name, subdomain and description for your environment. These cannot be changed later.

Environment name

GettingStarted-env

Must be from 4 to 40 characters in length. The name can contain only letters, numbers, and hyphens. It can't start or end with a hyphen. This name must be unique within a region in your account.

Domain name

Leave blank for autogenerated value .us-east-1.elasticbeanstalk.com Check availability

Environment description

Platform Info

Platform type

- (●) Managed platform
  Platforms published and maintained by Amazon Elastic Beanstalk. Learn more
- ( ) Custom platform
  Platforms created and owned by you. This option is unavailable if you have no platforms.

Platform

Choose a platform ▼

Platform branch

Choose a platform branch ▼

Platform version

Choose a platform version ▼

Application code Info

- (●) Sample application
- ( ) Existing version
  Application versions that you have uploaded.
  Sample Application ▼
- ( ) Upload your code
  Upload a source bundle from your computer or copy one from Amazon S3.

환경 티어

환경 티어(environment tier)의 경우, 웹 서버 환경(Web server environment) 또는 작업자 환경(Worker environment) 환경 티어를 선택합니다. 생성한 후에는 환경의 티어를 변경할 수 없습니다.



> **Note**
>
> Windows Server 플랫폼의 .NET에서는 작업자 환경 티어를 지원하지 않습니다.

애플리케이션 정보

애플리케이션 개요(Application overview) 페이지에서 새 환경 생성(Create new environment)을 선택하여 마법사를 시작하면 애플리케이션 이름(Application name)이 미리 채워집니다. 그렇지 않을 경우에는 애플리케이션 이름을 입력하세요. 필요에 따라 애플리케이션 태그를 추가합니다.



환경 정보

환경의 이름과 도메인을 설정한 후 환경에 대한 설명을 작성합니다. 환경이 생성된 후에는 해당 환경 설정을 변경할 수 없습니다.



- 이름 – 환경의 이름을 입력합니다. 양식에 생성된 이름이 제공됩니다.
- 도메인 – (웹 서버 환경) 환경의 고유 도메인 이름을 입력합니다. 기본 이름은 환경의 이름입니다. 다른 도메인 이름을 입력할 수 있습니다. Elastic Beanstalk에서는 이 이름을 사용하여 환경의 고유한 CNAME을 생성합니다. 원하는 도메인 이름을 사용할 수 있는지 확인하려면 가용성 확인을 선택합니다.
- 설명 – 이 환경에 대한 설명을 입력합니다.

새 환경을 위한 플랫폼 선택

두 가지 플랫폼 유형에서 새 환경을 생성할 수 있습니다.

- 관리형 플랫폼
- 사용자 지정 플랫폼

관리형 플랫폼

대부분의 경우 새 환경에 Elastic Beanstalk 관리형 플랫폼을 사용합니다. 새 환경 마법사가 시작되면 기본적으로 관리형 플랫폼 옵션이 선택됩니다.



플랫폼, 플랫폼 내의 플랫폼 브랜치 및 브랜치의 특정 플랫폼 버전을 선택합니다. 플랫폼 브랜치를 선택하면 브랜치 내의 권장 버전이 기본적으로 선택됩니다. 또한 이전에 사용한 플랫폼 버전을 선택할 수 있습니다.

> **Note**
>
> 프로덕션 환경의 경우 지원되는 플랫폼 브랜치에서 플랫폼 버전을 선택하는 것이 좋습니다. 플랫폼 브랜치 상태에 대한 자세한 내용은 the section called "플랫폼 용어집"의 플랫폼 브랜치 정의를 참조하십시오.

사용자 지정 플랫폼

기성 플랫폼이 요구에 적합하지 않은 경우 사용자 지정 플랫폼에서 새 환경을 생성할 수 있습니다. 사용자 지정 플랫폼을 지정하려면 [사용자 지정 플랫폼] 옵션을 선택한 다음 사용 가능한 사용자 지정 플랫폼 중 하나를 선택합니다. 사용자 지정 플랫폼을 사용할 수 없는 경우 이 옵션이 흐리게 표시됩니다.

애플리케이션 코드 제공

이제 사용할 플랫폼을 선택했으므로 다음 단계에서는 애플리케이션 코드를 제공합니다.



여러 가지 옵션이 있습니다.

- 각 플랫폼에 대해 Elastic Beanstalk가 제공하는 샘플 애플리케이션을 사용할 수 있습니다.
- 이미 Elastic Beanstalk에 배포된 코드를 사용할 수 있습니다. 애플리케이션 코드 섹션에서 기존 버전 및 애플리케이션을 선택합니다.
- 새 코드를 업로드할 수 있습니다. 코드 업로드를 선택한 다음 업로드를 선택합니다. 로컬 파일에서 새 애플리케이션 코드를 업로드하거나 애플리케이션 코드가 포함된 Amazon S3 버킷의 URL을 지정할 수 있습니다.

> **Note**
>
> 선택한 플랫폼 버전에 따라 ZIP 원본 번들, WAR 파일 또는 일반 텍스트 Docker 구성으로 애플리케이션을 업로드할 수 있습니다. 파일 크기 제한은 500MB입니다.

새 코드를 업로드하도록 선택하면 새 코드와 연결할 태그를 제공할 수도 있습니다. 애플리케이션 버전 태그 지정에 대한 자세한 내용은 the section called “애플리케이션 버전 태그 지정” 단원을 참조하십시오.



기본 구성 옵션을 사용하여 환경을 빠르게 생성하려면 이제 [환경 생성]을 선택할 수 있습니다. 다음 섹션에서 설명한 대로 추가 옵션 구성을 선택하여 구성을 변경합니다.

마법사 구성 페이지

[추가 옵션 구성]을 선택하면 마법사에 [구성] 페이지가 표시됩니다. 이 페이지에서 구성 사전 설정을 선택하거나, 사용자 환경에서 사용할 플랫폼 버전을 변경하거나, 새 환경에 대한 특정 구성을 선택할 수 있습니다.

사전 설정 구성 선택

Elastic Beanstalk에서는 이 페이지의 사전 설정 섹션에 다양한 사용 사례에 대한 몇 가지 구성 사전 설정을 제공합니다. 각 사전 설정에는 몇 가지 구성 옵션에 대한 권장 값이 포함되어 있습니다.



고가용성 사전 설정에는 로드 밸런서가 포함되어 있으며 프로덕션 환경에 권장됩니다. 고가용성과 로드에 따른 확장을 위해 여러 인스턴스를 실행할 수 있는 환경을 원할 경우 선택합니다. 단일 인스턴스 사전 설정은 주로 개발에 권장됩니다. 두 개의 사전 설정은 스팟 인스턴스 요청을 활성화합니다. Elastic Beanstalk 용량 구성에 대한 자세한 내용은 Auto Scaling 그룹 단원을 참조하십시오.

마지막 사전 설정인 사용자 지정 구성은 역할 설정을 제외한 모든 권장 값을 제거하며 API 기본값을 사용합니다. 구성 옵션을 설정하는 구성 파일이 있는 원본 번들을 배포하려는 경우 이 옵션을 선택합니다. 저렴한 비용 또는 고가용성 구성 사전 설정을 수정한 경우 사용자 지정 구성도 자동으로 선택됩니다.

구성 사용자 지정

구성 사전 설정을 선택하는 것 이외에 또는 대신에 환경에서 구성 옵션을 미세 조정할 수 있습니다. [구성] 마법사에 몇 가지 구성 범주가 표시됩니다. 각 구성 범주에는 구성 설정 그룹에 대한 값이 요약되어 있습니다. 이 설정 그룹을 편집하려면 [편집]을 선택합니다.

구성 범주

- 소프트웨어 설정
- 인스턴스
- Capacity
- 로드 밸런서
- 롤링 업데이트와 배포
- 보안
- 모니터링
- 관리형 업데이트
- 알림
- Network
- 데이터베이스
- Tags
- 작업자 환경

소프트웨어 설정

소프트웨어 수정 구성 페이지를 사용하여 애플리케이션을 실행하는 Amazon Elastic Compute Cloud(Amazon EC2) 인스턴스에 대한 소프트웨어를 구성합니다. 환경 속성, AWS X-Ray 디버깅, 인스턴스 로그 저장 및 스트리밍, 플랫폼별 설정을 구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 the section called "환경 변수 및 소프트웨어 설정" 단원을 참조하세요.



인스턴스

소프트웨어 수정 구성 페이지를 사용하여 애플리케이션을 실행하는 Amazon EC2 인스턴스를 구성합니다. 자세한 내용은 the section called “Amazon EC2 인스턴스” 단원을 참조하세요.



Capacity

용량 수정 구성 페이지를 사용하여 사용 중인 인스턴스의 수와 유형을 최적화하도록 환경의 컴퓨팅 용량과 Auto Scaling 그룹 설정을 구성합니다. 트리거 또는 일정에 따라 환경 용량을 변경할 수도 있습니다.

로드 밸런싱된 환경에서는 고가용성을 위해 여러 인스턴스를 실행하고, 구성 업데이트 및 배포 중에 가동 중지를 방지할 수 있습니다. 로드 밸런싱된 환경에서 도메인 이름은 로드 밸런서에 매핑됩니다. 단일 인스턴스 환경에서는 인스턴스의 탄력적 IP 주소에 매핑됩니다.

> **Warning**
>
> 단일 인스턴스 환경에서는 프로덕션을 지원하지 않습니다. 배포 중에 인스턴스가 불안정하게 되거나, Elastic Beanstalk가 구성 업데이트 중 인스턴스를 종료했다가 다시 시작하는 경우 일정 시간 동안 애플리케이션을 사용하지 못할 수 있습니다. 개발, 테스트 또는 스테이징에는 단일 인스턴스 환경을 사용합니다. 프로덕션에는 로드 밸런싱된 환경을 사용합니다.

환경 용량 설정에 대한 자세한 내용은 the section called “Auto Scaling 그룹” 및 the section called “Amazon EC2 인스턴스” 단원을 참조하십시오.



로드 밸런서

로드 밸런서 수정 구성 페이지를 사용하여 로드 밸런서 유형을 선택하고 관련 설정을 구성합니다. 로드 밸런싱이 수행되는 환경에서 환경의 로드 밸런서는 애플리케이션으로 향하는 모든 트래픽의 진입점입니다. Elastic Beanstalk는 여러 유형의 로드 밸런서를 지원합니다. 기본적으로 Elastic Beanstalk 콘솔

은 Application Load Balancer를 생성하고 포트 80에서 HTTP 트래픽을 제공하도록 Application Load Balancer를 구성합니다.

> **Note**
>
> 환경을 생성하는 동안에만 환경의 로드 밸런스 유형을 선택할 수 있습니다.

로드 밸런서 유형 및 설정에 대한 자세한 내용은 the section called "로드 밸런서" 및 the section called "HTTPS" 단원을 참조하십시오.



> **Note**
>
> 환경 만들기 콘솔 마법사에서 Classic Load Balancer(CLB) 옵션이 비활성화되었습니다. 기존 환경이 Classic Load Balancer로 구성된 경우 Elastic Beanstalk 콘솔 또는 EB CLI를 사용하여 기존 환경을 복제함으로써 새 환경을 만들 수 있습니다. 또한 EB CLI 또는를 사용하여 Classic Load Balancer로 구성된 새 환경을 AWS CLI 생성할 수 있습니다. 이러한 명령줄 도구를 사용하면 계정에 이미 CLB가 없더라도 새 환경을 만들 수 있습니다.

롤링 업데이트와 배포

롤링 업데이트 및 배포 수정 구성 페이지를 사용하여 Elastic Beanstalk에서 사용자 환경에 대한 애플리케이션 배포 및 구성 업데이트를 처리하는 방법을 구성합니다.

업데이트된 애플리케이션 소스 번들을 업로드하여 환경에 배포하면 애플리케이션이 배포됩니다. 배포 구성에 대한 자세한 내용은 the section called “배포 옵션” 단원을 참조하십시오.



시작 구성 또는 VPC 설정을 수정하도록 구성을 변경하려면 환경의 모든 인스턴스를 종료하고 바꿔야 합니다. 업데이트 유형 및 기타 옵션 설정에 대한 자세한 내용은 the section called "구성 변경" 단원을 참조하십시오.



보안

서비스 액세스 구성(Configure service access) 페이지를 사용하여 서비스 및 인스턴스 보안 설정을 구성합니다.

Elastic Beanstalk 보안 개념에 대한 설명은 권한 단원을 참조하십시오.

Elastic Beanstalk 콘솔에서 환경을 처음 생성할 때 기본 권한 세트가 있는 EC2 인스턴스 프로파일을 생성해야 합니다. EC2 인스턴스 프로파일 드롭다운 목록에 선택할 수 있는 값이 표시되지 않는 경우 다음 절차를 확장하세요. 역할을 생성하는 단계를 제공하며 이후에 EC2 인스턴스 프로파일에 사용할 역할을 선택할 수 있습니다.

EC2 인스턴스 프로파일에 대한 IAM 역할 생성

EC2 인스턴스 프로파일을 생성하려면

1. 역할 생성을 선택합니다.
2. 신뢰할 수 있는 엔터티 유형에서 AWS 서비스를 선택합니다.

3. 사용 사례에서 Elastic Beanstalk – 컴퓨팅을 선택합니다.
4. 다음을 선택합니다.
5. 권한 정책에 다음이 포함되어 있는지 확인한 후 다음을 선택합니다.
   - `AWSElasticBeanstalkWebTier`
   - `AWSElasticBeanstalkWorkerTier`
   - `AWSElasticBeanstalkMulticontainerDocker`
6. 역할 생성을 선택합니다.
7. 서비스 액세스 구성 탭으로 돌아가 목록을 새로 고친 다음 새로 생성된 EC2 인스턴스 프로파일을 선택합니다.



모니터링

[모니터링 수정] 구성 페이지를 사용하여 상태 보고, 모니터링 규칙 및 상태 이벤트 스트리밍을 구성합니다. 자세한 내용은 the section called “향상된 상태 활성화”, the section called “향상된 상태 규칙” 및 the section called “환경 상태 스트리밍” 단원을 참조하십시오.



관리형 업데이트

[관리형 업데이트 수정] 구성 페이지를 사용하여 관리형 플랫폼 업데이트를 구성합니다. 활성화할지 여부를 결정하고, 일정을 설정하고, 다른 속성을 구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 the section called "관리형 업데이트" 단원을 참조하세요.



알림

[알림 수정] 구성 페이지를 사용하여 환경의 중요 이벤트에 대한 이메일 알림을 수신할 이메일 주소를 지정합니다.



Network

사용자 지정 VPC를 만든 경우, [네트워크 수정] 구성 페이지를 사용하여 이를 사용하도록 환경을 구성합니다. VPC를 선택하지 않은 경우, Elastic Beanstalk는 기본 VPC와 서브넷을 사용합니다.



데이터베이스

데이터베이스 수정 구성 페이지를 사용하여 개발 및 테스트를 위해 Amazon Relational Database Service(Amazon RDS) 데이터베이스를 환경에 추가할 수 있습니다. Elastic Beanstalk는 데이터베이스 호스트 이름, 사용자 이름, 암호, 테이블 이름 및 포트의 환경 속성을 설정하여 인스턴스에 연결 정보를 제공합니다.

자세한 내용은 the section called “데이터베이스” 단원을 참조하십시오.



Tags

태그 수정 구성 페이지를 사용하여 환경의 리소스에 태그를 추가합니다. 환경 태그 지정에 대한 자세한 내용은 Elastic Beanstalk 환경의 리소스에 태그 지정 단원을 참조하십시오.



작업자 환경

작업자 티어 환경을 생성하는 경우 [Modify worker] 구성 페이지를 사용하여 작업자 환경을 구성합니다. 사용자 환경의 인스턴스에 있는 작업자 데몬은 Amazon Simple Queue Service(Amazon SQS) 대기열에서 항목을 가져와서 작업자 애플리케이션에 게시 메시지로 전달합니다. 작업자 데몬이 읽는 Amazon SQS 대기열(자동 생성 또는 기존)을 선택할 수 있습니다. 작업자 데몬이 애플리케이션에 보내는 메시지를 구성할 수도 있습니다.

자세한 내용은 the section called “작업자 환경”을(를) 참조하세요.



Elastic Beanstalk 환경 복제

기존 환경을 복제하여 기존 Elastic Beanstalk 환경을 새 환경의 토대로 사용할 수 있습니다. 예를 들어 원래 환경의 플랫폼에서 사용하는 플랫폼 브랜치의 최신 버전을 사용할 수 있도록 복제본을 생성해야 하는 경우가 있습니다. Elastic Beanstalk는 원래 환경에서 사용하는 환경 설정으로 복제본을 구성합니다. 새로운 환경을 생성하는 대신 기존 환경을 복제하면 Elastic Beanstalk 서비스에서 생성한 옵션 설정, 환경 변수 및 기타 설정을 수동으로 구성할 필요가 없습니다. 또한 Elastic Beanstalk는 원래 환경과 연결된 AWS 리소스의 복사본을 생성합니다.

다음 상황을 인지하는 것이 중요합니다.

- 복제 프로세스 중에는 Elastic Beanstalk에서 Amazon RDS의 데이터를 복제본에 복사하지 않습니다.

- Elastic Beanstalk는 리소스의 비관리형 변경 사항을 복제본에 포함하지 않습니다. Elastic Beanstalk 콘솔, 명령줄 도구 또는 API 이외의 도구를 사용한 AWS 리소스 변경은 비관리형 변경으로 간주됩니다.
- 수신 보안 그룹은 관리되지 않는 변경으로 간주됩니다. 복제된 Elastic Beanstalk 환경은 보안 그룹에 수신을 전달하지 않으므로 모든 인터넷 트래픽에 환경이 개방됩니다. 복제된 환경에 대한 수신 보안 그룹을 다시 설정해야 합니다.

동일한 플랫폼 브랜치의 다른 플랫폼 버전에만 환경을 복제할 수 있습니다. 다른 플랫폼 브랜치는 호환성이 보장되지 않습니다. 다른 플랫폼 브랜치를 사용하려면 새 환경을 수동으로 생성하고, 애플리케이션 코드를 배포하고, 코드 및 옵션에서 필요한 사항을 변경하여 애플리케이션이 새 플랫폼 브랜치에서 올바르게 작동하도록 해야 합니다.

AWS 관리 콘솔

> **Important**
>
> 복제된 Elastic Beanstalk 환경은 보안 그룹에 수신을 전달하지 않으므로 모든 인터넷 트래픽에 환경이 개방됩니다. 복제된 환경에 대한 수신 보안 그룹을 다시 설정해야 합니다.
> 환경 구성의 드리프트 상태를 확인하여 복제할 수 없는 리소스를 알아볼 수 있습니다. 자세한 내용은 AWS CloudFormation 사용 설명서의 전체 CloudFormation 스택에서 드리프트 감지를 참조하세요.

환경을 복제하려면

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 환경을 선택한 다음 목록에서 환경의 이름을 선택합니다.
3. 환경 개요 페이지에서 작업을 선택합니다.
4. 환경 복사를 선택합니다.
5. [환경 복제] 페이지의 [원본 환경] 섹션에서 정보를 검토하여 복제본을 생성할 환경을 선택했는지 확인합니다.
6. 새 환경 단원에서 원래 환경을 기반으로 Elastic Beanstalk가 자동으로 설정한 환경 이름, 환경 URL, 설명, 플랫폼 버전 및 서비스 역할 값을 필요에 따라 변경할 수 있습니다.

> **Note**
> 원본 환경에 사용된 플랫폼 버전이 플랫폼 브랜치에서 사용하도록 권장되지 않는 경우 다른 플랫폼 버전을 사용하는 것이 좋다는 경고가 표시됩니다. 플랫폼 버전을 선택하고 목록에서 권장되는 플랫폼 버전(예: 3.3.2(권장))을 확인할 수 있습니다.

7. 준비가 되면 복제를 선택합니다.

Elastic Beanstalk 명령줄 인터페이스(EB CLI)

> **Important**
> 복제된 Elastic Beanstalk 환경은 보안 그룹에 수신을 전달하지 않으므로 모든 인터넷 트래픽에 환경이 개방됩니다. 복제된 환경에 대한 수신 보안 그룹을 다시 설정해야 합니다.
> 환경 구성의 드리프트 상태를 확인하여 복제할 수 없는 리소스를 알아볼 수 있습니다. 자세한 내용은 AWS CloudFormation 사용 설명서의 전체 CloudFormation 스택에서 드리프트 감지를 참조하세요.

다음과 같이 eb clone 명령을 사용하여 실행 중인 환경을 복제합니다.

```
~/workspace/my-app$ eb clone my-env1
Enter name for Environment Clone
(default is my-env1-clone): my-env2
Enter DNS CNAME prefix
(default is my-env1-clone): my-env2
```

복제 명령에서 소스 환경의 이름을 지정하거나, 그대로 두고 현재 프로젝트 폴더의 기본 환경을 복제할 수 있습니다. EB CLI는 새 환경의 이름과 DNS 접두사를 입력하라는 메시지를 표시합니다.

기본적으로 eb clone은 소스 환경의 플랫폼의 사용 가능한 최신 버전으로 새 환경을 생성합니다. 사용 가능한 최신 버전이 있어도 EB CLI에서 동일한 버전을 사용하도록 설정하려면 `--exact` 옵션을 사용합니다.

```
~/workspace/my-app$ eb clone --exact
```

이 명령에 대한 자세한 내용은 eb clone을 참조하십시오.

Elastic Beanstalk 환경 종료

Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 실행 중인 AWS Elastic Beanstalk 환경을 종료할 수 있습니다. 이렇게 하면 미사용 AWS 리소스에 대한 요금이 발생하지 않습니다.

> **Note**
> 이후에 동일 버전을 사용하여 언제든 새 환경을 시작할 수 있습니다.

환경에서 데이터를 보존하려는 경우 환경을 종료하기 전에 데이터베이스 삭제 정책을 `Retain`(으)로 설정하세요. 이렇게 하면 Elastic Beanstalk 외부에서 데이터베이스가 계속 작동합니다. 그런 다음 Elastic Beanstalk 환경을 외부 데이터베이스로 연결해야 합니다. 데이터베이스를 작동시키지 않고 데이터를 백업하려면 환경을 종료하기 전에 데이터베이스의 스냅샷을 생성하도록 삭제 정책을 설정합니다. 자세한 내용은 이 가이드의 환경 구성 챕터의 데이터베이스 수명 주기을(를) 참조하세요.

Elastic Beanstalk가 환경 종료에 실패할 수 있습니다. 일반적인 이유 중 하나는 다른 환경의 보안 그룹이 종료하려는 환경의 보안 그룹에 종속되어 있기 때문입니다. 문제를 방지하는 방법에 대한 지침은 이 가이드의 EC2 인스턴스 페이지의 EC2 보안 그룹을(를) 참조하세요.

> **Important**
> 환경을 종료하는 경우 생성한 CNAME 매핑도 모두 삭제해야 합니다. 그래야 다른 고객이 사용 가능한 호스트 이름을 재사용할 수 있습니다. 매달린 DNS를 방지하려면 종료된 환경을 나타내는 DNS 레코드를 삭제해야 합니다. 매달린 DNS 항목이 있는 경우 도메인으로 향하는 인터넷 트래픽이 보안 취약성에 노출될 수 있습니다. 다른 위험도 초래할 수 있습니다.
> 자세한 내용은 Amazon Route 53 개발자 안내서의 Route 53에서 누락된 위임 레코드 보호를 참조하세요. AWS 보안 블로그의 Amazon CloudFront 요청을 위한 강화된 도메인 보호에서 매달린 DNS 항목에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다.

Elastic Beanstalk 콘솔

환경을 종료하려면

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 환경을 선택한 다음 목록에서 환경의 이름을 선택합니다.
3. 작업(Actions)을 선택한 후 환경 종료(Terminate Environment)를 선택합니다.

4. 화면에 표시되는 대화 상자를 사용하여 환경 종료를 확인합니다.

> **Note**
> 환경을 종료할 때, 종료된 환경에 연결되어 있던 CNAME은 누구나 사용할 수 있게 됩니다.

Elastic Beanstalk가 환경에서 실행 중인 AWS 리소스를 종료하는 데 몇 분 정도 걸립니다.

AWS CLI

환경을 종료하려면

- 다음 명령을 실행합니다.

```
$ aws elasticbeanstalk terminate-environment --environment-name my-env
```

API

환경을 종료하려면

- `TerminateEnvironment`를 다음 파라미터를 사용하여 호출합니다.

  `EnvironmentName` = `SampleAppEnv`

```
https://elasticbeanstalk.us-west-2.amazon.com/?EnvironmentName=SampleAppEnv
&Operation=TerminateEnvironment
&AuthParams
```

AWS CLI를 사용한 Elastic Beanstalk 환경 구성

Elastic Beanstalk의 AWS CLI 명령에 대한 자세한 내용은 AWS CLI 명령 참조를 참조하세요.

1. 환경의 CNAME을 사용할 수 있는지 확인합니다.

```
$ aws elasticbeanstalk check-dns-availability --cname-prefix my-cname
{
    "Available": true,
```

```
    "FullyQualifiedCNAME": "my-cname.elasticbeanstalk.com"
}
```

2. 애플리케이션 버전이 있는지 확인합니다.

```
$ aws elasticbeanstalk describe-application-versions --application-name my-app --
version-label v1
```

아직 소스에 대한 애플리케이션 버전이 없다면 만들어 보십시오. 예를 들어 다음 명령으로 Amazon Simple Storage Service(Amazon S3) 내의 소스 번들에서 애플리케이션 버전을 생성할 수 있습니다.

```
$ aws elasticbeanstalk create-application-version --application-name my-app --
version-label v1 --source-bundle S3Bucket=amzn-s3-demo-bucket,S3Key=my-source-
bundle.zip
```

3. 애플리케이션의 구성 템플릿을 생성합니다.

```
$ aws elasticbeanstalk create-configuration-template --application-name my-app --
template-name v1 --solution-stack-name "64bit Amazon Linux 2015.03 v2.0.0 running
 Ruby 2.2 (Passenger Standalone)"
```

4. 환경을 생성합니다.

```
$ aws elasticbeanstalk create-environment --cname-prefix my-cname --application-
name my-app --template-name v1 --version-label v1 --environment-name v1clone --
option-settings file://options.txt
```

옵션 설정은 options.txt 파일에 정의되어 있습니다.

```
[
    {
        "Namespace": "aws:autoscaling:launchconfiguration",
        "OptionName": "IamInstanceProfile",
        "Value": "aws-elasticbeanstalk-ec2-role"
    }
]
```

위 옵션 설정은 IAM 인스턴스 프로파일을 정의합니다. ARN 또는 프로파일 이름을 지정할 수 있습니다.

5. 새 환경이 녹색이고 준비되었는지 확인합니다.

```
$ aws elasticbeanstalk describe-environments --environment-names my-env
```

새 환경이 녹색 및 준비 상태로 표시되지 않으면, 작업을 다시 시도할지 조사를 위해 환경을 현재 상태로 둘지 결정해야 합니다. 작업을 마치면 환경을 종료한 후 사용하지 않은 리소스를 정리합니다.

> **Note**
> 환경이 합리적인 시간 내에 시작되지 않는 경우 제한 시간을 조정할 수 있습니다.

API를 사용한 Elastic Beanstalk 환경 구성

1. `CheckDNSAvailability`를 다음 파라미터를 사용하여 호출합니다.

   - `CNAMEPrefix` = `SampleApp`

   Example

   ```
   https://elasticbeanstalk.us-east-2.amazonaws.com/?CNAMEPrefix=sampleapplication
   &Operation=CheckDNSAvailability
   &AuthParams
   ```

2. 다음 파라미터를 사용하여 `DescribeApplicationVersions`를 호출합니다.

   - `ApplicationName` = `SampleApp`
   - `VersionLabel` = `Version2`

   Example

   ```
   https://elasticbeanstalk.us-east-2.amazonaws.com/?ApplicationName=SampleApp
   &VersionLabel=Version2
   &Operation=DescribeApplicationVersions
   &AuthParams
   ```

3. 다음 파라미터를 사용하여 `CreateConfigurationTemplate`를 호출합니다.

- ApplicationName = SampleApp
- TemplateName = MyConfigTemplate
- SolutionStackName = 64bit%20Amazon%20Linux%202015.03%20v2.0.0%20running%20Ruby%202.2%20(Passenger%20Standalone)

Example

```
https://elasticbeanstalk.us-east-2.amazonaws.com/?ApplicationName=SampleApp
&TemplateName=MyConfigTemplate
&Operation=CreateConfigurationTemplate
&SolutionStackName=64bit%20Amazon%20Linux%202015.03%20v2.0.0%20running%20Ruby
%202.2%20(Passenger%20Standalone)
&AuthParams
```

4. 다음 파라미터 세트 중 하나와 함께 CreateEnvironment를 호출합니다.

   a. 웹 서버 환경 티어에 다음을 사용합니다.

   - EnvironmentName = SampleAppEnv2
   - VersionLabel = Version2
   - Description = description
   - TemplateName = MyConfigTemplate
   - ApplicationName = SampleApp
   - CNAMEPrefix = sampleapplication
   - OptionSettings.member.1.Namespace = aws:autoscaling:launchconfiguration
   - OptionSettings.member.1.OptionName = IamInstanceProfile
   - OptionSettings.member.1.Value = aws-elasticbeanstalk-ec2-role

   Example

```
https://elasticbeanstalk.us-east-2.amazonaws.com/?ApplicationName=SampleApp
&VersionLabel=Version2
&EnvironmentName=SampleAppEnv2
&TemplateName=MyConfigTemplate
&CNAMEPrefix=sampleapplication
```

```
&Description=description
&Operation=CreateEnvironment
&OptionSettings.member.1.Namespace=aws%3Aautoscaling%3Alaunchconfiguration
&OptionSettings.member.1.OptionName=IamInstanceProfile
&OptionSettings.member.1.Value=aws-elasticbeanstalk-ec2-role
&AuthParams
```

b. 작업자 환경 티어에 다음을 사용합니다.

- `EnvironmentName` = `SampleAppEnv2`
- `VersionLabel` = `Version2`
- `Description` = `description`
- `TemplateName` = `MyConfigTemplate`
- `ApplicationName` = `SampleApp`
- `Tier` = `Worker`
- `OptionSettings.member.1.Namespace` = `aws:autoscaling:launchconfiguration`
- `OptionSettings.member.1.OptionName` = `IamInstanceProfile`
- `OptionSettings.member.1.Value` = `aws-elasticbeanstalk-ec2-role`
- `OptionSettings.member.2.Namespace` = `aws:elasticbeanstalk:sqsd`
- `OptionSettings.member.2.OptionName` = `WorkerQueueURL`
- `OptionSettings.member.2.Value` = `sqsd.elasticbeanstalk.us-east-2.amazonaws.com`
- `OptionSettings.member.3.Namespace` = `aws:elasticbeanstalk:sqsd`
- `OptionSettings.member.3.OptionName` = `HttpPath`
- `OptionSettings.member.3.Value` = `/`
- `OptionSettings.member.4.Namespace` = `aws:elasticbeanstalk:sqsd`
- `OptionSettings.member.4.OptionName` = `MimeType`
- `OptionSettings.member.4.Value` = `application/json`
- `OptionSettings.member.5.Namespace` = `aws:elasticbeanstalk:sqsd`
- `OptionSettings.member.5.OptionName` = `HttpConnections`
- `OptionSettings.member.5.Value` = `75`
- `OptionSettings.member.6.Namespace` = `aws:elasticbeanstalk:sqsd`
- `OptionSettings.member.6.OptionName` = `ConnectTimeout`

- `OptionSettings.member.6.Value` = `10`
- `OptionSettings.member.7.Namespace` = `aws:elasticbeanstalk:sqsd`
- `OptionSettings.member.7.OptionName` = `InactivityTimeout`
- `OptionSettings.member.7.Value` = `10`
- `OptionSettings.member.8.Namespace` = `aws:elasticbeanstalk:sqsd`
- `OptionSettings.member.8.OptionName` = `VisibilityTimeout`
- `OptionSettings.member.8.Value` = `60`
- `OptionSettings.member.9.Namespace` = `aws:elasticbeanstalk:sqsd`
- `OptionSettings.member.9.OptionName` = `RetentionPeriod`
- `OptionSettings.member.9.Value` = `345600`

Example

```
https://elasticbeanstalk.us-east-2.amazonaws.com/?ApplicationName=SampleApp
&VersionLabel=Version2
&EnvironmentName=SampleAppEnv2
&TemplateName=MyConfigTemplate
&Description=description
&Tier=Worker
&Operation=CreateEnvironment
&OptionSettings.member.1.Namespace=aws%3Aautoscaling%3Alaunchconfiguration
&OptionSettings.member.1.OptionName=IamInstanceProfile
&OptionSettings.member.1.Value=aws-elasticbeanstalk-ec2-role
&OptionSettings.member.2.Namespace=aws%3Aelasticbeanstalk%3Asqsd
&OptionSettings.member.2.OptionName=WorkerQueueURL
&OptionSettings.member.2.Value=sqsd.elasticbeanstalk.us-east-2.amazonaws.com
&OptionSettings.member.3.Namespace=aws%3elasticbeanstalk%3sqsd
&OptionSettings.member.3.OptionName=HttpPath
&OptionSettings.member.3.Value=%2F
&OptionSettings.member.4.Namespace=aws%3Aelasticbeanstalk%3Asqsd
&OptionSettings.member.4.OptionName=MimeType
&OptionSettings.member.4.Value=application%2Fjson
&OptionSettings.member.5.Namespace=aws%3Aelasticbeanstalk%3Asqsd
&OptionSettings.member.5.OptionName=HttpConnections
&OptionSettings.member.5.Value=75
&OptionSettings.member.6.Namespace=aws%3Aelasticbeanstalk%3Asqsd
&OptionSettings.member.6.OptionName=ConnectTimeout
&OptionSettings.member.6.Value=10
```

```
&OptionSettings.member.7.Namespace=aws%3Aelasticbeanstalk%3Asqsd
&OptionSettings.member.7.OptionName=InactivityTimeout
&OptionSettings.member.7.Value=10
&OptionSettings.member.8.Namespace=aws%3Aelasticbeanstalk%3Asqsd
&OptionSettings.member.8.OptionName=VisibilityTimeout
&OptionSettings.member.8.Value=60
&OptionSettings.member.9.Namespace=aws%3Aelasticbeanstalk%3Asqsd
&OptionSettings.member.9.OptionName=RetentionPeriod
&OptionSettings.member.9.Value=345600
&AuthParams
```

Launch Now URL 생성

누구나 신속하게 배포하고 AWS Elastic Beanstalk에서 미리 결정된 웹 애플리케이션을 실행할 수 있도록 사용자 지정 URL을 생성할 수 있습니다. 이 URL을 Launch Now URL이라고 합니다. 예를 들어 Elastic Beanstalk에서 실행하도록 빌드된 웹 애플리케이션을 보여 주기 위해 Launch Now URL이 필요할 수 있습니다. Launch Now URL의 파라미터를 통해 애플리케이션 생성 마법사에 필요한 정보를 미리 추가할 수 있습니다. 이 정보를 마법사에 추가하면 누구나 몇 개의 단계만으로 URL 링크에서 웹 애플리케이션 소스로 Elastic Beanstalk 환경을 시작할 수 있습니다. 따라서 사용자는 애플리케이션 소스 번들의 위치를 수동으로 업로드 또는 지정할 필요가 없습니다. 또한 마법사에 추가 정보를 제공할 필요가 없습니다.

Launch Now URL은 Elastic Beanstalk에 애플리케이션을 생성하는 데 필요한 최소 정보, 즉 애플리케이션 이름, 솔루션 스택, 인스턴스 유형, 환경 유형을 제공합니다. Elastic Beanstalk는 사용자 지정 Launch Now URL에 명시적으로 지정되지 않은 다른 구성 세부 정보에 기본값을 사용합니다.

Launch Now URL은 표준 URL 구문을 사용합니다. 자세한 내용은 RFC 3986 - Uniform Resource Identifier (URI): Generic Syntax 단원을 참조하십시오.

URL 파라미터

URL에는 대/소문자를 구분하는 다음 파라미터가 포함되어야 합니다.

- region - AWS 리전을 지정합니다. Elastic Beanstalk에서 지원하는 리전 목록은 AWS 일반 참조의 AWS Elastic Beanstalk 엔드포인트 및 할당량을 참조하세요.
- applicationName – 애플리케이션의 이름을 지정합니다. Elastic Beanstalk는 다른 애플리케이션과 구별하기 위해 Elastic Beanstalk 콘솔에 애플리케이션 이름을 표시합니다. 기본적으로 애플리케이션 이름은 환경 이름과 환경 URL의 기반을 구성합니다.

- platform – 환경에 사용할 플랫폼 버전을 지정합니다. 다음 중 한 가지 방법을 사용하여 선택 항목을 URL 인코딩합니다.
  - 버전 없이 플랫폼 ARN을 지정합니다. Elastic Beanstalk는 해당 플랫폼 메이저 버전의 최신 플랫폼 버전을 선택합니다. 예를 들어 최신 Python 3.6 플랫폼을 선택하려면 `Python 3.6 running on 64bit Amazon Linux`을(를) 지정합니다.
  - 플랫폼 이름을 지정합니다. Elastic Beanstalk는 플랫폼의 최신 언어 실행 시간의 최신 버전을 선택합니다(예: `Python`).

사용 가능한 모든 플랫폼과 그 버전과 관련된 설명은 Elastic Beanstalk 지원되는 플랫폼을 참조하십시오.

AWS Command Line Interface(AWS CLI)를 사용하여 모든 사용 가능한 플랫폼 버전 및 각 해당 ARN의 목록을 확인할 수 있습니다. `list-platform-versions` 명령은 사용 가능한 모든 플랫폼 버전에 대한 자세한 정보를 보여줍니다. `--filters` 인수를 사용하여 목록 범위를 좁힐 수 있습니다. 예를 들어 특정 언어의 플랫폼 버전만 표시하도록 범위를 지정할 수 있습니다.

다음 예제는 모든 Python 플랫폼 버전을 쿼리하고, 일련의 명령을 통해 출력을 전송합니다. 결과는 사람이 읽을 수 있는 형식으로서 URL 인코딩이 없는 플랫폼 버전 ARN의 목록(`/version` tail이 없음)입니다.

```
$ aws elasticbeanstalk list-platform-versions --filters
 'Type="PlatformName",Operator="contains",Values="Python"' | grep PlatformArn | awk -
F '"' '{print $4}' | awk -F '/' '{print $2}'
Preconfigured Docker - Python 3.4 running on 64bit Debian
Preconfigured Docker - Python 3.4 running on 64bit Debian
Python 2.6 running on 32bit Amazon Linux
Python 2.6 running on 32bit Amazon Linux 2014.03
...
Python 3.6 running on 64bit Amazon Linux
```

다음 예는 Perl 명령을 마지막 예제에 추가하여 출력을 URL 인코딩합니다.

```
$ aws elasticbeanstalk list-platform-versions --filters
 'Type="PlatformName",Operator="contains",Values="Python"' | grep PlatformArn | awk
 -F '"' '{print $4}' | awk -F '/' '{print $2}' | perl -MURI::Escape -ne 'chomp;print
 uri_escape($_),"\n"'
Preconfigured%20Docker%20-%20Python%203.4%20running%20on%2064bit%20Debian
Preconfigured%20Docker%20-%20Python%203.4%20running%20on%2064bit%20Debian
Python%202.6%20running%20on%2032bit%20Amazon%20Linux
Python%202.6%20running%20on%2032bit%20Amazon%20Linux%202014.03
```

```
...
Python%203.6%20running%20on%2064bit%20Amazon%20Linux
```

Launch Now URL에는 선택적으로 다음 파라미터가 포함될 수 있습니다. Launch Now URL에 선택적 파라미터를 포함시키지 않으면 Elastic Beanstalk는 기본값을 사용하여 애플리케이션을 생성하고 실행합니다. sourceBundleUrl 파라미터를 포함시키지 않으면 Elastic Beanstalk는 지정된 플랫폼에 기본 샘플 애플리케이션을 사용합니다.

- sourceBundleUrl – 웹 애플리케이션 소스 번들의 위치를 URL 형식으로 지정합니다. 예를 들어 Amazon S3 버킷에 소스 번들을 업로드한 경우 sourceBundleUrl 파라미터의 값을 `https://amzn-s3-demo-bucket.s3.amazonaws.com/myobject`로 지정할 수 있습니다.

> **Note**
>
> sourceBundleUrl 파라미터의 값을 HTTP URL로 지정할 수 있지만, 사용자의 웹 브라우저는 HTML URL 인코딩을 적용하여 필요에 따라 문자를 변환합니다.

- environmentType – 환경이 로드 밸런스 수행 및 확장 가능인지, 단순히 단일 인스턴스인지 지정합니다. 자세한 내용은 환경 유형을(를) 참조하세요. 파라미터 값으로 `LoadBalancing` 또는 `SingleInstance`를 지정할 수 있습니다.
- tierName – 환경이 웹 요청을 처리하는 웹 애플리케이션을 지원하는지, 백그라운드 작업을 실행하는 웹 애플리케이션을 지원하는지 지정합니다. 자세한 내용은 Elastic Beanstalk 작업자 환경을(를) 참조하세요. `WebServer` 또는 `Worker`를 지정할 수 있습니다.
- instanceType – 애플리케이션에 가장 적합한 특성(메모리 크기와 CPU 전력 포함)을 지닌 서버를 지정합니다. Amazon EC2 인스턴스 패밀리 및 유형에 대한 자세한 내용은 Amazon EC2 사용 설명서의 인스턴스 유형을 참조하세요. 여러 리전에 걸쳐 사용 가능한 인스턴스 유형에 대한 자세한 내용은 Amazon EC2 사용 설명서의 사용 가능한 인스턴스 유형을 참조하세요.
- withVpc – Amazon VPC에의 환경 생성 여부를 지정합니다. `true` 또는 `false`를 지정할 수 있습니다. Amazon VPC와 함께 Elastic Beanstalk 사용에 대한 자세한 내용은 Amazon VPC에서 Elastic Beanstalk 사용 단원을 참조하십시오.
- withRds – 이 환경에서 Amazon RDS 데이터베이스 인스턴스를 만들지 여부를 지정합니다. 자세한 내용은 Amazon RDS와 함께 Elastic Beanstalk 사용을(를) 참조하세요. `true` 또는 `false`를 지정할 수 있습니다.
- rdsDBEngine – 이 환경의 Amazon EC2 인스턴스에 사용할 데이터베이스 엔진을 지정합니다. `mysql`, `oracle-sel`, `sqlserver-ex`, `sqlserver-web` 또는 `sqlserver-se`를 지정할 수 있습니다. 기본 값은 `mysql`입니다.

- rdsDBAllocatedStorage – 할당된 데이터베이스 스토리지 크기를 기가가바이트(GB)로 지정합니다. 다음 값을 지정할 수 있습니다.
  - MySQL - `5~1024`입니다. 기본값은 `5`입니다.
  - Oracle – `10~1024`입니다. 기본값은 `10`입니다.
  - Microsoft SQL Server Express Edition – `30`입니다.
  - Microsoft SQL Server Web Edition – `30`입니다.
  - Microsoft SQL Server Standard Edition – `200`입니다.
- rdsDBInstanceClass – 데이터베이스 인스턴스 유형을 지정합니다. 기본값은 `db.t2.micro`(Amazon VPC에서 실행하지 않는 환경의 경우 `db.m1.large`)입니다. Amazon RDS에서 지원하는 데이터베이스 인스턴스 클래스 목록은 Amazon Relational Database Service 사용 설명서의 DB 인스턴스 클래스를 참조하세요.
- rdsMultiAZDatabase – Elastic Beanstalk가 여러 가용 영역에서의 데이터베이스 인스턴스 생성 여부를 지정합니다. `true` 또는 `false`를 지정할 수 있습니다. Amazon RDS에서 여러 가용 영역 배포에 대한 자세한 내용은 Amazon Relational Database Service 사용 설명서의 리전 및 가용 영역을 참조하세요.
- rdsDBDeletionPolicy – 환경 종료 시 데이터베이스 인스턴스를 삭제할지, 스냅샷을 생성할지 지정합니다. `Delete` 또는 `Snapshot`를 지정할 수 있습니다.

예제

다음은 Launch Now URL 예입니다. 자체 구성 후, 이를 사용자에게 제공할 수 있습니다. 예를 들어 웹 페이지 또는 교육 자료에 URL을 포함할 수 있습니다. 사용자가 Launch Now URL로 애플리케이션을 생성할 때, Elastic Beanstalk는 애플리케이션 생성 마법사로의 추가 입력을 필요로 하지 않습니다.

```
https://console.aws.amazon.com/elasticbeanstalk/home?region=us-west-2#/newApplication?
applicationName=YourCompanySampleApp
      &platform=PHP%207.3%20running%20on%2064bit%20Amazon%20Linux&sourceBundleUrl=
        http://s3.amazonaws.com/amzn-s3-demo-bucket/
myobject&environmentType=SingleInstance&tierName=WebServer
      &instanceType=m1.small&withVpc=true&withRds=true&rdsDBEngine=

 postgres&rdsDBAllocatedStorage=6&rdsDBInstanceClass=db.m1.small&rdsMultiAZDatabase=
          true&rdsDBDeletionPolicy=Snapshot
```

Launch Now URL을 사용하려면

1. Launch Now URL을 선택합니다.

2. Elastic Beanstalk 콘솔이 열리면 웹 앱 생성 페이지에서 검토 및 시작을 선택하여 Elastic Beanstalk가 애플리케이션을 생성하고 애플리케이션이 실행되는 환경을 시작하는 데 사용할 설정을 봅니다.
3. 구성 페이지의 앱 생성을 선택하여 애플리케이션을 생성합니다.

Elastic Beanstalk 환경 그룹 생성 및 업데이트

AWS Elastic Beanstalk ComposeEnvironments API를 사용하면 단일 애플리케이션 내에서 Elastic Beanstalk 환경 그룹을 생성하고 업데이트할 수 있습니다. 그룹의 각 환경에서 서비스 중심 아키텍처 애플리케이션의 개별 구성 요소를 실행할 수 있습니다. `Compose Environments` API는 애플리케이션 버전 목록과 선택적 그룹 이름을 가져옵니다. Elastic Beanstalk는 애플리케이션 버전별로 하나의 환경을 생성하거나, 환경이 이미 존재할 경우 애플리케이션 버전을 해당 환경에 배포합니다.

Elastic Beanstalk 환경 간의 링크를 생성하여 한 환경을 다른 환경의 종속 항목으로 지정합니다. `Compose Environments` API를 사용하여 환경 그룹을 생성할 경우 Elastic Beanstalk에서는 종속 항목이 실행 중인 경우에만 종속 환경을 생성합니다. 환경 링크에 대한 자세한 내용은 Elastic Beanstalk 환경 간에 링크 생성 단원을 참조하십시오.

`Compose Environments` API는 환경 매니페스트를 사용하여 환경 그룹에서 공유하는 구성 정보를 저장합니다. 각 구성 요소 애플리케이션의 애플리케이션 소스 번들에는 환경을 생성하는 데 사용되는 파라미터를 지정하는 `env.yaml` 구성 파일이 있어야 합니다.

`Compose Environments`를 사용하려면 각 구성 요소 애플리케이션에 대한 환경 매니페스트에서 `EnvironmentName` 및 `SolutionStack`을 지정해야 합니다.

`Compose Environments` API를 Elastic Beanstalk 명령줄 인터페이스(EB CLI), AWS CLI또는 SDK와 함께 사용할 수 있습니다. EB CLI 지침은 EB CLI를 사용하여 여러 Elastic Beanstalk 환경을 하나의 그룹으로 관리 단원을 참조하세요.

`Compose Environments` API 사용

예를 들어 사용자가 Amazon Simple Storage Service(Amazon S3)에 저장된 이미지와 비디오를 업로드하고 관리할 수 있도록 `Media Library`라는 애플리케이션을 만들 수 있습니다. 애플리케이션에는 사용자가 개별 파일을 업로드 및 다운로드하고, 라이브러리를 보고, 일괄 처리 작업을 시작할 수 있는 웹 애플리케이션을 실행하는 `front`라는 프런트 엔드 환경이 있습니다.

작업을 직접 처리하는 대신 프런트 엔드 애플리케이션에서 Amazon SQS 대기열에 작업을 추가합니다. 두 번째 환경 `worker`에서는 대기열에서 작업을 가져와서 처리합니다. `worker`는 고성능 GPU를

포함하는 G2 인스턴스 유형을 사용하고, `front`는 더 비용 효율적인 일반 인스턴스 유형에서 실행됩니다.

`Media Library`라는 프로젝트 폴더를 구성 요소별로 다른 디렉터리에 구성합니다. 각 디렉터리에는 환경 정의 파일(`env.yaml`)과 각 파일의 소스 코드가 있습니다.

```
~/workspace/media-library
|-- front
|   `-- env.yaml
`-- worker
    `-- env.yaml
```

다음 목록은 각 구성 요소 애플리케이션의 `env.yaml` 파일을 보여줍니다.

~/workspace/media-library/front/env.yaml

```
EnvironmentName: front+
EnvironmentLinks:
  "WORKERQUEUE" : "worker+"
AWSConfigurationTemplateVersion: 1.1.0.0
EnvironmentTier:
  Name: WebServer
  Type: Standard
SolutionStack: 64bit Amazon Linux 2015.09 v2.0.4 running Java 8
OptionSettings:
  aws:autoscaling:launchconfiguration:
    InstanceType: m4.large
```

~/workspace/media-library/worker/env.yaml

```
EnvironmentName: worker+
AWSConfigurationTemplateVersion: 1.1.0.0
EnvironmentTier:
  Name: Worker
  Type: SQS/HTTP
SolutionStack: 64bit Amazon Linux 2015.09 v2.0.4 running Java 8
OptionSettings:
  aws:autoscaling:launchconfiguration:
    InstanceType: g2.2xlarge
```

프런트 엔드(front-v1) 및 작업자(worker-v1) 애플리케이션 구성 요소에 대한 애플리케이션 버전을 생성한 후 버전 이름을 사용하여 Compose Environments API를 호출합니다. 이 예에서는 AWS CLI 를 사용하여 API를 호출합니다.

```
# Create application versions for each component:
~$ aws elasticbeanstalk create-application-version --application-name media-
library --version-label front-v1 --process --source-bundle S3Bucket="amzn-s3-demo-
bucket",S3Key="front-v1.zip"
  {
    "ApplicationVersion": {
        "ApplicationName": "media-library",
        "VersionLabel": "front-v1",
        "Description": "",
        "DateCreated": "2015-11-03T23:01:25.412Z",
        "DateUpdated": "2015-11-03T23:01:25.412Z",
        "SourceBundle": {
            "S3Bucket": "amzn-s3-demo-bucket",
            "S3Key": "front-v1.zip"
        }
    }
  }
~$ aws elasticbeanstalk create-application-version --application-name media-library
 --version-label worker-v1 --process --source-bundle S3Bucket="amzn-s3-demo-
bucket",S3Key="worker-v1.zip"
  {
    "ApplicationVersion": {
        "ApplicationName": "media-library",
        "VersionLabel": "worker-v1",
        "Description": "",
        "DateCreated": "2015-11-03T23:01:48.151Z",
        "DateUpdated": "2015-11-03T23:01:48.151Z",
        "SourceBundle": {
            "S3Bucket": "amzn-s3-demo-bucket",
            "S3Key": "worker-v1.zip"
        }
    }
  }
# Create environments:
~$ aws elasticbeanstalk compose-environments --application-name media-library --group-
name dev --version-labels front-v1 worker-v1
```

세 번째 호출에서는 front-dev 및 worker-dev라는 두 환경을 생성합니다. API는 EnvironmentName 파일에 지정된 env.yaml을 group name 호출에 지정된 Compose

`Environments` 옵션과 연결하고 하이픈으로 구분하여 환경 이름을 생성합니다. 두 옵션과 하이픈의 총 길이는 허용되는 최대 환경 이름 길이인 23자를 초과할 수 없습니다.

`front-dev` 환경에서 실행 중인 애플리케이션은 `worker-dev` 변수를 판독하여 `WORKERQUEUE` 환경에 연결된 Amazon SQS 대기열의 이름에 액세스할 수 있습니다. 환경 링크에 대한 자세한 내용은 Elastic Beanstalk 환경 간에 링크 생성 단원을 참조하십시오.

EB CLI를 사용하여 여러 Elastic Beanstalk 환경을 하나의 그룹으로 관리

EB CLI를 사용하여 환경 그룹을 생성할 수 있으며, 각 AWS Elastic Beanstalk 그룹은 서비스 지향 아키텍처 애플리케이션의 별도의 구성 요소를 실행합니다. EB CLI는 ComposeEnvironments API를 사용하여 이 같은 그룹을 관리합니다.

> **Note**
>
> 환경 그룹은 멀티컨테이너 Docker 환경의 여러 컨테이너들과 다릅니다. 환경 그룹에서는 애플리케이션의 각 구성 요소가 전용 Amazon EC2 인스턴스를 가지고 별도의 Elastic Beanstalk 환경에서 실행됩니다. 구성 요소마다 별도로 확장할 수가 있습니다. 멀티컨테이너 Docker에서는 한 애플리케이션의 여러 구성 요소를 하나의 환경으로 결합합니다. 모든 구성 요소가 동일한 Amazon EC2 인스턴스 세트를 공유하고, 각 인스턴스가 여러 개의 Docker 컨테이너를 실행합니다. 애플리케이션의 필요에 따라 이들 아키텍처 중 하나를 선택하십시오.
> 멀티컨테이너 Docker에 대한 자세한 내용은 Elastic Beanstalk에서 ECS 관리형 Docker 플랫폼 브랜치 사용 단원을 참조하십시오.

애플리케이션 구성 요소는 다음 폴더 구조로 구성됩니다.

```
~/project-name
|-- component-a
|   `-- env.yaml
`-- component-b
    `-- env.yaml
```

각 하위 폴더는 이름이 `env.yaml`인 환경 정의 파일 및 자체 환경에서 실행될 애플리케이션의 독립적인 구성 요소의 소스 코드로 구성됩니다. `env.yaml` 형식에 대한 자세한 내용은 환경 매니페스트 (`env.yaml`) 단원을 참조하십시오.

Compose Environments API를 사용하려면 먼저 프로젝트 폴더에서 eb init를 실행하여, 각 구성 요소를 --modules 옵션을 통해 소속된 폴더 이름으로 지정합니다.

```
~/workspace/project-name$ eb init --modules component-a component-b
```

EB CLI에 각 구성 요소를 구성하라는 메시지가 표시되면 각 구성 요소 폴더에 .elasticbeanstalk 디렉터리를 만듭니다. EB CLI는 부모 디렉터리에 구성 파일을 만들지 않습니다.

```
~/project-name
|-- component-a
|   |-- .elasticbeanstalk
|   `-- env.yaml
`-- component-b
    |-- .elasticbeanstalk
    `-- env.yaml
```

그런 다음 구성 요소별로 하나씩 eb create 명령과 생성할 환경 목록을 실행합니다.

```
~/workspace/project-name$ eb create --modules component-a component-b --env-group-
suffix group-name
```

이 명령은 각 구성 요소에 대한 환경을 생성합니다. EnvironmentName 파일에 지정된 env.yaml을 그룹 이름(하이픈으로 구분)으로 연결하여 환경 이름을 만듭니다. 두 옵션과 하이픈의 총 길이는 허용되는 최대 환경 이름 길이인 23자를 초과할 수 없습니다.

환경을 업데이트하려면 eb deploy 명령을 사용하십시오.

```
~/workspace/project-name$ eb deploy --modules component-a component-b
```

각 구성 요소를 개별적으로 또는 하나의 그룹으로 업데이트할 수 있습니다. --modules 옵션으로 업데이트하려는 구성 요소를 지정합니다.

EB CLI는 사용한 그룹 이름을 eb create에 있는 EB CLI 구성 파일의 branch-defaults 섹션에 /.elasticbeanstalk/config.yml로 저장합니다. 다른 그룹에 애플리케이션을 배포하려면 --env-group-suffix를 실행할 때 eb deploy 옵션을 사용하십시오. 아직 그룹이 존재하지 않는 경우, EB CLI는 새 환경 그룹을 만듭니다.

```
~/workspace/project-name$ eb deploy --modules component-a component-b --env-group-
suffix group-2-name
```

환경을 종료하려면 각 모듈의 폴더에서 eb terminate를 실행합니다. 기본적으로 EB CLI는 다른 실행 환경이 종속되어 있는 환경을 종료할 때 오류를 표시합니다. 먼저 종속 환경을 종료하거나 `--ignore-links` 옵션을 사용하여 기본 동작을 재정의합니다.

```
~/workspace/project-name/component-b$ eb terminate --ignore-links
```

Elastic Beanstalk 환경에 애플리케이션 배포

AWS Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 업데이트된 소스 번들을 업로드하여 Elastic Beanstalk 환경에 배포하거나 이전에 업로드한 버전을 재배포할 수 있습니다.

각 배포는 배포 ID로 식별됩니다. 배포 ID는 1부터 시작되며 배포와 인스턴스 구성이 변경될 때마다 1씩 증가합니다. 확장 상태 보고를 활성화하면 Elastic Beanstalk가 인스턴스 상태를 보고할 때 상태 콘솔과 EB CLI 둘 다에 배포 ID를 표시합니다. 롤링 업데이트에 실패할 때 배포 ID로 환경의 상태를 확인할 수 있습니다.

Elastic Beanstalk는 여러 배포 정책 및 설정을 제공합니다. 정책 및 추가 설정 구성에 대한 자세한 내용은 the section called “배포 옵션” 단원을 참조하십시오. 다음 표에는 정책과 이를 지원하는 환경의 종류가 나와 있습니다.

지원되는 배포 정책

배포 정책	로드 밸런싱된 환경	단일 인스턴스 환경	레거시 Windows Server 환경†
한 번에 모두	✓ 예	✓ 예	✓ 예
롤링	✓ 예	× 아니요	✓ 예
추가 배치를 사용한 롤링	✓ 예	× 아니요	× 아니요
변경 불가능	✓ 예	✓ 예	× 아니요
트래픽 분할	✓ 예(Application Load Balancer)	× 아니요	× 아니요

† 이 표에서 레거시 Windows Server 환경은 IIS 8.5보다 이전의 IIS 버전을 사용하는 Windows Server 플랫폼 구성을 기반으로 하는 환경입니다.

> **Warning**
>
> 일부 정책은 배포 또는 업데이트 중에 모든 인스턴스를 대체합니다. 따라서 누적된 모든 Amazon EC2 버스트 잔고가 소실됩니다. 이 동작은 다음과 같은 경우에 발생합니다.
>
> - 인스턴스 교체가 활성화된 관리형 플랫폼 업데이트
> - 변경이 불가능한 업데이트
> - 변경 불가능한 업데이트 또는 트래픽 분할이 활성화된 배포

배포 정책 선택

애플리케이션에 적합한 배포 정책을 선택하는 것은 몇 가지 상반되는 고려 사항 중에서 특정 요구 사항에 따라 선택하는 것입니다. the section called “배포 옵션” 페이지에는 각 정책에 대한 자세한 정보와 그 중 일부의 작동에 대한 자세한 설명이 나와 있습니다.

다음 목록에서는 다양한 배포 정책에 대한 요약 정보를 제공하고 관련 고려 사항을 추가합니다.

- 한 번에 모두(All at once) - 가장 빠른 배포 방법입니다. 단기간의 서비스 손실이 허용될 수 있고 빠른 배포가 중요한 경우에 적합합니다. 이 방법을 사용하면 Elastic Beanstalk에서 각 인스턴스에 새 애플리케이션 버전을 배포합니다. 그런 다음 웹 프록시 또는 애플리케이션 서버를 다시 시작해야 할 수 있습니다. 결과적으로 짧은 시간 동안 사용자가 애플리케이션을 사용할 수 없거나 가용성이 감소할 수 있습니다.
- 롤링(Rolling) - 가동 중지를 방지하고 가용성 감소를 최소화하는 대신 배포 시간이 길어집니다. 완전한 서비스 손실이 허용될 수 없는 경우에 적합합니다. 이 방법을 사용하면 애플리케이션이 한 번에 한 인스턴스 배치로 사용자 환경에 배포됩니다. 배포 전반에 걸쳐 대부분의 대역폭이 유지됩니다.
- 추가 배치를 사용한 롤링(Rolling with additional batch) - 가용성 감소를 방지하지만 배포 시간이 롤링 방법보다도 오래 걸립니다. 배포 전반에 걸쳐 동일한 대역폭을 유지해야 하는 경우에 적합합니다. 이 방법을 사용하면 Elastic Beanstalk에서 추가 인스턴스 배치를 시작한 다음 롤링 배포를 수행합니다. 추가 배치를 시작하는 데는 시간이 걸리며 배포 전반에 걸쳐 동일한 대역폭이 유지됩니다.
- 변경 불가능(Immutable) - 기존 인스턴스를 업데이트하는 대신 새 애플리케이션 버전이 항상 새 인스턴스에 배포되도록 하는 더 느린 배포 방법입니다. 또한 배포가 실패할 경우 빠르고 안전하게 롤백할 수 있다는 추가 이점이 있습니다. 이 방법을 사용하면 Elastic Beanstalk에서 변경 불가능한 업데이트를 수행하여 애플리케이션을 배포합니다. 변경이 불가능한 업데이트에서 두 번째 Auto Scaling 그룹이 사용자 환경에서 시작되고 새 인스턴스가 상태 확인을 통과할 때까지 새 버전과 기존 버전이 함께 트래픽을 처리합니다.

- 트래픽 분할(Traffic splitting) - canary 테스트 배포 방법입니다. 이전 애플리케이션 버전을 통해 나머지 트래픽을 계속 처리하면서 수신 트래픽의 일부를 사용하여 새 애플리케이션 버전의 상태를 테스트하려는 경우에 적합합니다.

다음은 배포 방법 속성을 비교하는 표입니다.

배포 방법

방법	배포 실패로 인한 영향	배포 시간	가동 중지 없음	DNS 변경 없음	롤백 프로세스	코드 배포 위치
한 번에 모두	다운타임	🕒	✕ 아니요	✓ 예	수동 재배포	기존 인스턴스
롤링	단일 배치가 서비스에서 제외됨. 실패하기 전 성공한 배치가 새 애플리케이션 버전 실행	🕒 🕒	✓ 예	✓ 예	수동 재배포	기존 인스턴스
추가 배치를 사용한 롤링	첫 번째 배치가 실패할 경우 최소화. 그렇지 않은 경우 롤링과 유사함	🕒 🕒	✓ 예	✓ 예	수동 재배포	새 인스턴스 및 기존 인스턴스
변경 불가능	최소화	🕒 🕒	✓ 예	✓ 예	새 인스턴스 종료	새 인스턴스
트래픽 분할	일시적으로 영향을 받는 새 버전으로 라우팅되는 클라이언트 트래픽의 비율	🕒 🕒	✓ 예	✓ 예	트래픽 재라우팅 및 새 인스턴	새 인스턴스

방법	배포 실패로 인한 영향	배포 시간	가동 중지 없음	DNS 변경 없음	롤백 프로세스	코드 배포 위치
					스 종료	
블루/그린	최소화	🕒 🕒	✓ 예	× 아니요	Swap URL	새 인스턴스

† 배치 크기에 따라 달라집니다.

†† 평가 시간 옵션 설정에 따라 다릅니다.

새 애플리케이션 버전 배포

사용자 환경의 대시보드에서 배포를 수행할 수 있습니다.

새 애플리케이션 버전을 Elastic Beanstalk 환경에 배포하려면

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 환경을 선택한 다음 목록에서 환경의 이름을 선택합니다.
3. [업로드 및 배포]를 선택합니다.
4. 화면에 표시되는 양식을 사용하여 애플리케이션 소스 번들을 업로드합니다.
5. 배포(Deploy)를 선택합니다.

이전 버전 재배포

애플리케이션 버전 페이지에서 이전에 업로드한 애플리케이션 버전을 환경에 배포할 수도 있습니다.

기존 애플리케이션 버전을 기존 환경에 배포하려면

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 애플리케이션을 선택한 다음 목록에서 애플리케이션의 이름을 선택합니다.
3. 탐색 창에서 애플리케이션 이름을 찾은 다음 애플리케이션 버전을 선택합니다.
4. 배포할 애플리케이션 버전을 선택합니다.

5. [작업]을 선택한 다음 [배포]를 선택합니다.
6. 환경을 선택한 후 [배포]를 선택합니다.

애플리케이션을 배포하는 다른 방법

자주 배포하는 경우 Elastic Beanstalk 명령줄 인터페이스(EB CLI)를 사용하여 환경을 관리할 수 있습니다. EB CLI는 소스 코드와 함께 리포지토리를 생성합니다. 또한 소스 번들을 생성하고, Elastic Beanstalk에 업로드하고, 단일 명령으로 배포할 수 있습니다.

배포가 리소스 구성 변경에 종속되거나 새 버전을 기존 버전과 함께 실행할 수 없는 경우 새 버전으로 새 환경을 시작하고 블루/그린 배포에 CNAME 스왑을 수행할 수 있습니다.

정책 및 설정 배포

AWS Elastic Beanstalk 는 배포 정책(모두 한 번에, 롤링, 추가 배치를 사용한 롤링, 변경 불가 및 트래픽 분할)과 배포 중에 배치 크기 및 상태 확인 동작을 구성할 수 있는 옵션을 포함하여 배포 처리 방법에 대한 여러 옵션을 제공합니다. 현재 사용자의 환경에서는 한 번에 배포를 기본적으로 사용합니다. EB CLI로 환경을 생성했고 해당 환경이 확장 가능한 경우에는(`--single` 옵션을 지정하지 않음) 롤링 배포를 사용합니다.

롤링 배포를 사용하면 Elastic Beanstalk에서는 환경의 Amazon EC2 인스턴스를 배치로 분할하고 새 버전의 애플리케이션을 한 번에 한 배치로 배포합니다. 나머지 인스턴스는 이전 버전의 애플리케이션을 실행하는 환경에 남겨 둡니다. 롤링 배포 중 일부 인스턴스는 애플리케이션의 기존 버전을 사용하여 요청을 서비스하는 반면, 완료된 배치에 있는 인스턴스는 새로운 버전을 사용하여 다른 요청을 서비스합니다. 자세한 내용은 the section called “롤링 배포의 작동 방식” 단원을 참조하십시오.

배포 중 전체 용량을 유지하려면 인스턴스를 서비스에서 제거하기 전에 인스턴스의 새로운 배치(batch)를 시작하도록 환경을 구성할 수 있습니다. 이 옵션을 추가 배치를 사용한 롤링 배포라고 합니다. 배포가 완료되면 Elastic Beanstalk는 인스턴스의 추가 배치(batch)를 종료합니다.

변경 불가능한 배포는 변경 불가능한 업데이트를 수행하여 기존 버전을 실행하는 인스턴스와 함께 별도의 Auto Scaling 그룹에서 애플리케이션의 새 버전을 실행하는 새로운 인스턴스의 전체 세트를 시작할 수 있습니다. 변경 가능한 배포는 부분적으로 완료된 롤링 배포에서 발생하는 문제를 방지할 수 있습니다. 새 인스턴스가 상태 확인을 전달하지 않는 경우 Elastic Beanstalk는 해당 인스턴스를 종료하여 원본 인스턴스를 원래 그대로 유지합니다.

트래픽 분할 배포를 사용하면 애플리케이션 배포의 일부로 Canary 테스트를 수행할 수 있습니다. 트래픽 분할 배포에서는 Elastic Beanstalk가 변경 불가능 배포 시처럼 전체 새 인스턴스 세트를 시작합니다. 그런 다음 지정된 평가 기간 동안 지정된 비율의 수신 클라이언트 트래픽을 새 애플리케이션 버전

으로 전달합니다. 새 인스턴스가 정상 상태를 유지하면 Elastic Beanstalk는 모든 트래픽을 해당 인스턴스로 전달하고 이전 인스턴스를 종료합니다. 새 인스턴스가 상태 확인을 통과하지 못하거나 배포를 중단하도록 선택하면 Elastic Beanstalk가 트래픽을 이전 인스턴스로 다시 이동하고 새 인스턴스를 종료합니다. 서비스 중단은 전혀 발생하지 않습니다. 자세한 내용은 the section called "트래픽 분할 배포 작동 방식" 단원을 참조하십시오.

> **Warning**
>
> 일부 정책은 배포 또는 업데이트 중에 모든 인스턴스를 대체합니다. 따라서 누적된 모든 Amazon EC2 버스트 잔고가 소실됩니다. 이 동작은 다음과 같은 경우에 발생합니다.
>
> - 인스턴스 교체가 활성화된 관리형 플랫폼 업데이트
> - 변경이 불가능한 업데이트
> - 변경 불가능한 업데이트 또는 트래픽 분할이 활성화된 배포

애플리케이션이 모든 상태 확인을 전달하지는 않지만, 낮은 상태 확인 상태에서 여전히 올바르게 작동하는 경우 인스턴스가 `Warning`와 같은 낮은 상태의 상태 확인을 전달할 수 있도록 정상 임계값 옵션을 수정할 수 있습니다. 인스턴스가 상태 확인을 전달하지 않기 때문에 배포가 실패하고 상태 확인과 상관없이 업데이트를 강제 실행해야 하는 경우 상태 확인 무시 옵션을 지정합니다.

롤링 업데이트에 대한 배치 크기를 지정하면 Elastic Beanstalk는 롤링 애플리케이션 다시 시작에도 해당 값을 사용합니다. 가동 중지 없이 환경의 인스턴스에서 실행 중인 프록시 및 애플리케이션 서버를 다시 시작해야 하는 경우 롤링 다시 시작을 사용합니다.

애플리케이션 배포 구성

환경 관리 콘솔에서 환경의 구성(Configuration) 페이지에 있는 업데이트와 배포(Updates and Deployments)를 편집하여 배치 애플리케이션 버전 배포를 활성화하고 구성합니다.

배포를 구성하려면(콘솔)

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 환경을 선택한 다음 목록에서 환경의 이름을 선택합니다.
3. 탐색 창에서 구성을 선택합니다.
4. [롤링 업데이트와 배포] 구성 범주에서 [편집]을 선택합니다.
5. 애플리케이션 배포 섹션에서 배포 방식, batch settings(배치 설정) 및 상태 확인 옵션을 선택합니다.

6. 변경 사항을 저장하려면 페이지 하단에서 적용을 선택합니다.

롤링 업데이트와 배포(Rolling updates and deployments) 페이지의 애플리케이션 배포(Application deployments) 섹션에는 다음과 같은 애플리케이션 배포 옵션이 있습니다.

- 배포 방식(Deployment policy) - 다음 배포 옵션 중에서 선택합니다.
  - 한 번에 모두(All at once) - 새 버전을 모든 인스턴스에 동시에 배포합니다. 배포가 수행되는 동안 환경에 있는 모든 인스턴스가 잠시 서비스 중지됩니다.
  - 롤링(Rolling) - 새 버전을 배치로 배포합니다. 각 배치는 배포 단계 동안 서비스에서 제외되므로 배치에 있는 인스턴스의 수만큼 환경의 용량이 감소합니다.
  - 추가 배치를 사용한 롤링(Rolling with additional batch) - 새 버전을 배치로 배포하지만, 먼저 새로운 배치의 인스턴스를 시작하여 배포 프로세스 중에 모든 용량이 유지되도록 합니다.
  - 변경 불가능(Immutable) - 변경 불가능 업데이트를 수행하여 새 버전을 새로운 인스턴스 그룹에 배포합니다.
  - 트래픽 분할(Traffic splitting) - 새 버전을 새 인스턴스 그룹에 배포하고 수신되는 클라이언트 트래픽을 일시적으로 기존 애플리케이션 버전과 새 애플리케이션 버전 간에 분할합니다.

롤링 및 추가 배치를 사용한 롤링 배포 정책의 경우 다음을 구성할 수 있습니다.

- 배치 크기(Batch size) - 각 배치에 배포할 인스턴스 세트의 크기입니다.

  비율(Percentage)을 선택하여 Auto Scaling 그룹에서 총 EC2 인스턴스 수의 비율(최대 100%)을 구성하거나 고정(Fixed)을 선택하여 인스턴스의 고정 수(환경의 Auto Scaling 구성에 있는 최대 인스턴스 수)를 구성합니다.

Traffic splitting(트래픽 분할) 배포 정책의 경우 다음을 구성할 수 있습니다.

- 트래픽 분할(Traffic split) - Elastic Beanstalk가 수신되는 클라이언트 트래픽을 배포할 새 애플리케이션 버전을 실행하는 환경 인스턴스로 전환하는 초기 비율입니다.
- 트래픽 분할 평가 시간(Traffic splitting evaluation time) - Elastic Beanstalk가 모든 수신 클라이언트 트래픽을 배포할 새 애플리케이션 버전으로 전환하기 전에 초기 정상 배포 후에 대기하는 시간(분)입니다.



배포 기본 설정 섹션에는 상태 확인과 관련된 옵션이 포함되어 있습니다.

- 상태 확인 무시(Ignore health check) - 배치가 명령 제한 시간(Command timeout) 내에 정상 상태가 되지 못할 경우 배포가 롤백되지 않도록 합니다.
- 정상 임계 값(Healthy threshold) - 롤링 배포, 롤링 업데이트, 변경이 불가능한 업데이트 중에 인스턴스가 정상 상태로 간주되는 임계값을 낮춥니다.
- 명령 제한 시간(Command timeout) - 배포를 취소하기 전에 인스턴스가 정상 상태가 될 때까지 또는 상태 확인 무시(Ignore health check)가 설정된 경우 다음 배치로 진행하기까지 대기할 시간(초)입니다.



롤링 배포의 작동 방식

배치를 처리할 때 Elastic Beanstalk는 배치에 있는 모든 인스턴스를 로드 밸런서에서 분리하고, 새 애플리케이션 버전을 배포한 다음, 인스턴스를 다시 연결합니다. Connection Draining을 활성화한 경우 Elastic Beanstalk는 배포를 시작하기 전에 각 배치의 Amazon EC2 인스턴스에서 기존 연결을 드레이닝합니다.

배치의 인스턴스를 로드 밸런서에 다시 연결한 후 Elastic Load Balancing은 인스턴스가 최소한의 Elastic Load Balancing 상태 확인(정상 확인 개수 임계 값(Healthy check count threshold))을 전달할 때까지 기다린 다음 그 인스턴스로 트래픽을 라우팅하기 시작합니다. 상태 확인 URL이 구성되지 않은 경우 인스턴스가 TCP 연결을 수락할 수 있게 되는 즉시 상태 확인을 전달하기 때문에 이 작업이 매우 빠르게 수행될 수 있습니다. 상태 확인 URL이 구성된 경우 인스턴스가 상태 확인 URL에 대한 `200 OK` 요청에 응답하여 `HTTP GET` 상태 코드를 반환할 때까지 로드 밸런서가 업데이트된 인스턴스에 트래핑을 라우팅하지 않습니다.

Elastic Beanstalk는 배치에 있는 모든 인스턴스가 정상 상태가 될 때까지 대기한 후 다음 배치로 이동합니다. 기본 상태 보고를 사용할 경우 인스턴스 상태는 Elastic Load Balancing 상태 확인 상태에 의존합니다. 배치에 있는 모든 인스턴스가 Elastic Load Balancing에서 정상 상태로 간주될 수 있도록 상태 확인을 충분히 전달하면 배치가 완료됩니다. 확장 상태 보고가 활성화된 경우 Elastic Beanstalk는 수신 요청의 결과를 포함한 다른 여러 요인을 고려합니다. 확장된 상태 보고를 사용할 경우 모든 인스턴스는 웹 서버 환경에 대해서는 2분 내에 12회 연속으로 OK 상태의 상태 확인을 전달해야 하며, 작업자 환경에 대해서는 3분 내에 18회의 상태 확인을 전달해야 합니다.

한 배치의 인스턴스가 명령 제한 시간 내에 정상 상태가 되지 않으면 배포가 실패합니다. 배포에 실패한 후에는 환경에 있는 인스턴스의 상태를 확인하여 실패 원인에 대한 정보를 검토합니다. 그런 다음 고정된 또는 알려진 정상 버전의 애플리케이션으로 롤백하여 다른 배포를 수행합니다.

하나 이상의 배치가 성공적으로 완료된 후 배포에 실패할 경우 완료된 배치는 애플리케이션의 새로운 버전을 실행하는 반면, 대기 중인 배치는 계속 기존 버전을 실행합니다. 콘솔의 상태 페이지에서 환경의 인스턴스에서 실행 중인 버전을 식별할 수 있습니다. 이 페이지에는 환경의 각 인스턴스에서 실행된 가장 최신 배포의 배포 ID가 표시됩니다. 실패한 배포에서 인스턴스를 종료하면 Elastic Beanstalk는 해당 인스턴스를 가장 최근에 성공한 배포의 애플리케이션 버전을 실행하는 인스턴스로 교체합니다.

트래픽 분할 배포 작동 방식

트래픽 분할 배포를 사용하면 Canary 테스트를 수행할 수 있습니다. 수신되는 클라이언트 트래픽의 일부를 새 애플리케이션 버전으로 전환하여 애플리케이션의 상태를 확인한 후 새 버전으로 커밋하고 모든 트래픽을 해당 버전으로 보냅니다.

트래픽 분할 배포 시 Elastic Beanstalk는 별도의 임시 Auto Scaling 그룹에 새 인스턴스 세트를 만듭니다. 그런 다음 Elastic Beanstalk는 환경의 수신 트래픽 중 일정 비율을 새 인스턴스로 보내도록 로드 밸런서에 지시합니다. 그런 다음 Elastic Beanstalk는 구성된 시간 동안 새 인스턴스 세트의 상태를 추적합니다. 모두 양호하면 Elastic Beanstalk는 남은 트래픽을 새 인스턴스로 전환하고 환경의 원래 Auto Scaling 그룹에 연결하여 이전 인스턴스를 대체합니다. 그런 다음 Elastic Beanstalk가 정리되어 이전 인스턴스를 종료하고 임시 Auto Scaling 그룹을 제거합니다.

> **Note**
>
> 트래픽 분할 배포 시에는 환경의 용량이 변경되지 않습니다. Elastic Beanstalk는 배포가 시작될 때 원래 Auto Scaling 그룹에 있는 것과 동일한 수의 인스턴스를 임시 Auto Scaling 그룹에서 시작합니다. 그런 다음 배포 기간 동안 두 Auto Scaling 그룹 모두에서 일정한 수의 인스턴스를 유지 관리합니다. 환경의 트래픽 분할 평가 시간을 구성할 때 이 사실을 고려하십시오.

배포를 이전 애플리케이션 버전으로 롤백하는 것이 빠르며 클라이언트 트래픽에 대한 서비스에 영향을 주지 않습니다. 새 인스턴스가 상태 확인을 통과하지 못하거나 배포를 중단하도록 선택하면 Elastic Beanstalk가 트래픽을 이전 인스턴스로 다시 이동하고 새 인스턴스를 종료합니다. Elastic Beanstalk 콘솔의 환경 개요 페이지를 사용하고 환경 작업(Environment actions)에서 현재 작업 중단(Abort current operation)을 선택하여 배포를 중단할 수 있습니다. 또한 AbortEnvironmentUpdate API 또는 이와 동등한 AWS CLI 명령을 호출할 수도 있습니다.

트래픽 분할 배포에는 Application Load Balancer가 필요합니다. Elastic Beanstalk는 Elastic Beanstalk 콘솔 또는 EB CLI를 사용하여 환경을 생성할 때 기본적으로 이 로드 밸런서 유형을 사용합니다.

배포 옵션 네임스페이스

`aws:elasticbeanstalk:command` 네임스페이스에서 구성 옵션을 사용하여 배포를 구성할 수 있습니다. 트래픽 분할 정책을 선택하면 `aws:elasticbeanstalk:trafficsplitting` 네임스페이스에서 이 정책에 대한 추가 옵션을 사용할 수 있습니다.

`DeploymentPolicy` 옵션을 사용하여 배포 유형을 설정합니다. 다음과 같은 값이 지원됩니다.

- `AllAtOnce` - 롤링 배포를 비활성화하고 항상 모든 인스턴스를 동시에 배포합니다.
- `Rolling` - 표준 롤링 배포를 활성화합니다.
- `RollingWithAdditionalBatch` - 배포를 시작하기 전에 인스턴스의 추가 배치를 시작하여 전체 용량을 유지합니다.
- `Immutable` - 모든 배포에 대해 변경 불가능한 업데이트를 수행합니다.
- `TrafficSplitting` - 트래픽 분할 배포를 수행하여 애플리케이션 배포를 Canary 테스트합니다.

롤링 배포를 활성화할 때는 `BatchSize` 및 `BatchSizeType` 옵션을 설정하여 각 배치의 크기를 구성합니다. 예를 들어, 각 배치에서 모든 인스턴스의 25%를 배포하려면 다음과 같은 옵션과 값을 지정합니다.

Example .ebextensions/rolling-updates.config

```
option_settings:
  aws:elasticbeanstalk:command:
    DeploymentPolicy: Rolling
    BatchSizeType: Percentage
    BatchSize: 25
```

실행 중인 인스턴스 수와 관계 없이 각 배치에서 인스턴스 5개를 배포하고 인스턴스를 서비스에서 제외하기 전에 새 버전을 실행하는 인스턴스 5개를 추가로 불러오려면 다음과 같은 옵션과 값을 지정합니다.

Example .ebextensions/rolling-additionalbatch.config

```
option_settings:
  aws:elasticbeanstalk:command:
```

```
    DeploymentPolicy: RollingWithAdditionalBatch
    BatchSizeType: Fixed
    BatchSize: 5
```

상태 확인 임계 값이 경고인 각 배포에 대해 변경 불가능한 업데이트를 수행하고 배치의 인스턴스가 15분의 제한 시간 내에 상태 확인을 전달하지 않더라도 배포를 진행하려면 다음과 같은 옵션과 값을 지정합니다.

Example .ebextensions/immutable-ignorehealth.config

```
option_settings:
  aws:elasticbeanstalk:command:
    DeploymentPolicy: Immutable
    HealthCheckSuccessThreshold: Warning
    IgnoreHealthCheck: true
    Timeout: "900"
```

트래픽 분할 배포를 수행하여 클라이언트 트래픽의 15%를 새 애플리케이션 버전으로 전달하고 10분 동안 상태를 평가하려면 다음 옵션 및 값을 지정합니다.

Example .ebextensions/traffic-splitting.config

```
option_settings:
  aws:elasticbeanstalk:command:
    DeploymentPolicy: TrafficSplitting
  aws:elasticbeanstalk:trafficsplitting:
    NewVersionPercent: "15"
    EvaluationTime: "10"
```

EB CLI 및 Elastic Beanstalk 콘솔에서 위 옵션의 권장 값을 적용합니다. 구성 파일을 사용해 동일하게 구성하고자 하는 경우 이러한 설정을 제거해야 합니다. 세부 정보는 권장 값 섹션을 참조하세요.

Elastic Beanstalk를 사용한 블루/그린 배포

는 애플리케이션 버전을 업데이트할 때 현재 위치 업데이트를 AWS Elastic Beanstalk 수행하므로 사용자가 잠시 동안 애플리케이션을 사용할 수 없게 될 수 있습니다. 이를 방지하려면 블루/그린 배포를 수행합니다. 블루/그린 배포에서는 새 버전을 별도의 환경에 배포한 후 두 환경의 CNAME을 바꿔 트래픽을 새 버전으로 즉시 리디렉션합니다.

환경을 호환되지 않는 플랫폼 버전으로 업데이트하려는 경우에도 블루/그린 배포가 필요합니다. 자세한 내용은 the section called “플랫폼 업데이트” 섹션을 참조하세요.

블루/그린 배포를 수행하려면 환경이 프로덕션 데이터베이스와 독립적으로 실행되어야 합니다(애플리케이션이 프로덕션 데이터베이스를 사용하는 경우). 사용자 환경에 Elastic Beanstalk가 사용자를 대신하여 생성한 데이터베이스가 포함되어 있는 경우 사용자가 특정 작업을 수행하지 않으면 해당 환경의 데이터베이스와 연결이 보존되지 않습니다. 유지하려는 데이터베이스가 있는 경우 Elastic Beanstalk 데이터베이스 수명 주기 옵션 중 하나를 사용합니다. 데이터베이스를 분리한 후 데이터베이스 및 환경을 계속 작동하도록 보관 옵션을 선택할 수 있습니다. 자세한 내용은 이 가이드의 환경 구성 챕터의 데이터베이스 수명 주기을(를) 참조하세요.

Elastic Beanstalk에서 관리하지 않는 외부 Amazon RDS 인스턴스에 연결하도록 애플리케이션을 구성하는 방법에 대한 지침은 Amazon RDS와 함께 Elastic Beanstalk 사용을(를) 참조하세요.

블루/그린 배포를 수행하려면

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 현재 환경을 복제하거나 원하는 플랫폼 버전을 실행하는 새 환경을 시작합니다.
3. 새 환경에 새 애플리케이션 버전을 배포합니다.
4. 새 환경에서 새 버전을 테스트합니다.
5. 환경 개요 페이지에서 작업(Actions)을 선택한 후 환경 URL 전환(Swap environment URLs)을 선택합니다.
6. [환경 이름]에서 현재 환경을 선택합니다.



7. 전환을 선택합니다.

Elastic Beanstalk는 이전 환경과 새 환경의 CNAME 레코드를 바꿔 이전 버전의 트래픽을 새 버전으로 리디렉션합니다.

Elastic Beanstalk가 전환 작업을 완료하면 이전 환경 URL에 연결을 시도할 때 새 환경이 응답하는지 확인합니다. 그러나 DNS 변경이 전파되고 이전 DNS 레코드가 만료될 때까지 이전 환경을 종료하지 마십시오. DNS 서버는 사용자가 DNS 레코드에서 설정한 유지 시간(TTL)을 기반으로 캐시에서 이전 레코드를 항상 삭제하지는 않습니다.

구성 변경

환경 관리 콘솔의 구성 섹션에서 구성 옵션 설정을 수정하면가 변경 사항을 영향을 받는 모든 리소스로 AWS Elastic Beanstalk 전파합니다. 이러한 리소스로는 애플리케이션을 실행하는 Amazon EC2 인스턴스로 트래픽을 분산하는 로드 밸런서, 인스턴스를 관리하는 Auto Scaling 그룹, EC2 인스턴스가 있습니다.

기존 인스턴스를 바꾸지 않고 실행 환경에 여러 구성 변경을 적용할 수 있습니다. 예를 들어 상태 점검 URL을 설정하면 로드 밸런서 설정을 수정하기 위한 환경 업데이트가 트리거되지만, 업데이트가 전파되는 동안 애플리케이션 실행 인스턴스에서 계속해서 요청을 처리하기 때문에 가동 중단은 발생하지 않습니다.

시작 구성 또는 VPC 설정을 수정하도록 구성을 변경하려면 환경의 모든 인스턴스를 종료하고 바꿔야 합니다. 예를 들어 환경에 대한 인스턴스 유형 또는 SSH 키 설정을 변경할 때, EC2 인스턴스를 종료하고 교체해야 합니다. Elastic Beanstalk는 이러한 대체 방법을 결정하는 몇 가지 정책을 제공합니다.

- 롤링 업데이트 – Elastic Beanstalk는 배치 단위로 구성 변경을 적용하여 지속적으로 최소 인스턴스 수가 실행되고 트래픽을 처리하도록 합니다. 이와 같은 접근 방식은 업데이트 프로세스 중에 가동 중지를 방지해 줍니다. 세부 정보는 롤링 업데이트을 참조하세요.
- 변경이 불가능한 업데이트 – Elastic Beanstalk는 새 구성으로 실행 중인 별도의 인스턴스 세트를 사용하여 환경 외부에서 임시 Auto Scaling 그룹을 시작합니다. 그런 다음 Elastic Beanstalk는 이러한 인스턴스를 환경의 로드 밸런서 뒤에 배치합니다. 새 인스턴스가 상태 확인을 통과할 때까지 이전 인스턴스 및 새 인스턴스가 트래픽을 처리합니다. 이때 Elastic Beanstalk는 새 인스턴스를 환경의 Auto Scaling 그룹으로 이동시키고 임시 그룹 및 이전 인스턴스를 종료합니다. 세부 정보는 변경이 불가능한 업데이트을 참조하세요.
- 비활성화 – Elastic Beanstalk는 가동 중지를 방지하려고 시도하지 않습니다. 환경의 기존 인스턴스를 종료하고 새 구성으로 실행 중인 새 인스턴스로 대체합니다.

> **Warning**
>
> 일부 정책은 배포 또는 업데이트 중에 모든 인스턴스를 대체합니다. 따라서 누적된 모든 Amazon EC2 버스트 잔고가 소실됩니다. 이 동작은 다음과 같은 경우에 발생합니다.
>
> - 인스턴스 교체가 활성화된 관리형 플랫폼 업데이트
> - 변경이 불가능한 업데이트
> - 변경 불가능한 업데이트 또는 트래픽 분할이 활성화된 배포

지원되는 업데이트 유형

롤링 업데이트 설정	로드 밸런싱된 환경	단일 인스턴스 환경	레거시 Windows Server 환경†
비활성	✓ 예	✓ 예	✓ 예
상태 기반 롤링	✓ 예	× 아니요	✓ 예
시간 기반 롤링	✓ 예	× 아니요	✓ 예
변경 불가능	✓ 예	✓ 예	× 아니요

† 이 표의 목적상 레거시 Windows Server 환경은 IIS 8.5 이전의 IIS 버전을 사용하는 Windows Server 플랫폼 구성을 기반으로 하는 환경입니다.

주제

- Elastic Beanstalk 롤링 환경 구성 업데이트
- 변경이 불가능한 환경 업데이트

Elastic Beanstalk 롤링 환경 구성 업데이트

구성 변경 사항으로 인해 인스턴스의 교체가 필요한 경우 Elastic Beanstalk는 업데이트를 배치 형태로 수행해 변경 사항이 전파되는 동안 가동 중지를 방지할 수 있습니다. 롤링 업데이트 중 용량은 단일 배치 크기만큼만 줄어들며 이 크기는 직접 구성할 수 있습니다. Elastic Beanstalk는 인스턴스 배치 하나를 서비스에서 제외하고 종료한 다음 새 구성 배치를 시작합니다. 새 배치가 요청을 처리하기 시작하면 Elastic Beanstalk는 다음 배치를 시작합니다.

롤링 구성 업데이트 배치는 배치 간 지연 시간을 설정하거나(시간 기반) 상태 확인 내용에 기반하는 방식으로 간격을 두고 처리할 수 있습니다. 시간 기반 롤링 업데이트의 경우 인스턴스 배치 시작을 완료한 후 다음 배치를 시작하기까지 Elastic Beanstalk가 대기하는 시간을 구성할 수 있습니다. 이 일시 중지 시간 동안 애플리케이션은 부트스트랩을 수행하고 요청 처리를 시작할 수 있습니다.

상태 확인 기반 롤링 업데이트의 경우 Elastic Beanstalk는 배치의 인스턴스가 상태 확인을 통과할 때까지 대기했다가 다음 배치를 시작합니다. 인스턴스의 상태는 상태 확인 보고 시스템(기본 또는 고급)에서 판단합니다. 기본 상태 확인에서는 배치의 모든 인스턴스가 Elastic Load Balancing(ELB) 상태 확인을 통과하는 즉시 해당 배치가 정상으로 간주됩니다.

확장 상태 보고에서는 배치의 모든 인스턴스가 여러 연속 상태 확인을 통과해야 Elastic Beanstalk가 다음 배치를 시작합니다. 확장 상태 확인에서는 인스턴스만 확인하는 ELB 상태 확인 외에도 애플리케이션 로그와 환경 내 기타 리소스의 상태를 모니터링합니다. 확장 상태 확인을 사용하는 웹 서버 환경에서는 모든 인스턴스가 2분간 12가지 상태 확인을 통과해야 합니다(작업자 환경의 경우 3분간 18가지 상태 확인). 상태 확인을 한 가지라도 통과하지 못하는 인스턴스가 있으면 개수가 초기화됩니다.

롤링 업데이트 제한 시간(기본값: 30분) 내에 배치의 상태가 정상적으로 되지 않으면 업데이트가 취소됩니다. 롤링 업데이트 제한 시간은 구성 옵션이며 `aws:autoscaling:updatepolicy:rollingupdate` 네임스페이스에서 확인할 수 있습니다. 애플리케이션이 상태 확인을 통과(Ok 상태)하지 않았으나 다른 수준에서 안정적이라면, `aws:elasticbeanstalk:healthreporting:system` 네임스페이스에서 `HealthCheckSuccessThreshold` 옵션을 설정하여 Elastic Beanstalk에서 인스턴스가 정상이라고 판단하는 수준을 변경할 수 있습니다.

롤링 업데이트 프로세스가 실패하면 Elastic Beanstalk는 다른 롤링 업데이트를 시작하여 이전 구성으로 롤백합니다. 롤링 업데이트는 상태 확인이 실패하는 경우나 새 인스턴스를 시작한 결과 계정의 할당량을 초과하는 경우 실패할 수 있습니다. 예를 들어, Amazon EC2 인스턴스의 개수 할당량에 도달했다면 롤링 업데이트에서 새 인스턴스 배치를 프로비저닝하고자 시도할 때 업데이트가 실패할 수 있습니다. 이 경우 롤백 역시 실패합니다.

롤백이 실패하면 업데이트 프로세스가 종료되고 환경이 비정상 상태가 됩니다. 처리되지 않은 배치는 기존 구성을 사용하는 실행 중인 인스턴스가 되고, 처리가 성공적으로 완료된 배치에는 새 구성이 적용됩니다. 롤백이 실패한 후 환경을 수정하려면 먼저 업데이트 실패를 유발한 근원적 문제를 해결한 후 다른 환경 업데이트를 초기화하십시오.

다른 방법으로는 다른 환경에 새 애플리케이션 버전을 배포한 후 CNAME 스왑을 수행해 가동 중지 없이 트래픽을 리디렉션하는 것이 있습니다. 자세한 정보는 Elastic Beanstalk를 사용한 블루/그린 배포을 참조하세요.

롤링 업데이트와 롤링 배포의 비교

롤링 업데이트는 설정 변경으로 새 Amazon EC2 인스턴스를 환경에 맞게 프로비저닝해야 하는 경우에 발생합니다. 인스턴스 유형 및 키 페어 설정과 같은 Auto Scaling 그룹 구성을 변경하는 경우와 VPC 설정을 변경하는 경우가 여기에 해당됩니다. 롤링 업데이트에서는 새 배치를 프로비저닝해 이전 배치를 교체하기 전에 각 인스턴스 배치가 종료됩니다.

롤링 배포는 애플리케이션을 배포할 때마다 발생하며, 일반적으로 환경의 인스턴스를 교체하지 않고 수행할 수 있습니다. Elastic Beanstalk는 각 배치를 서비스에서 제외하고 새 애플리케이션 버전을 배포한 후 이 버전을 서비스 상태로 되돌립니다.

단, 인스턴스를 교체하는 동시에 새 애플리케이션 버전을 배포해야 하는 설정 변경은 예외입니다. 예를 들어 소스 번들의 구성 파일에서 키 이름 설정을 변경하고 이 파일을 환경에 배포하면 롤링 업데이트가 트리거됩니다. 기존 인스턴스 배치 각각에 새 애플리케이션 버전을 배포하는 대신 새 인스턴스 배치가 새 구성으로 프로비저닝됩니다. 이 경우 새 인스턴스가 새 애플리케이션 버전으로 추가되므로 별도의 배포는 발생하지 않습니다.

새 인스턴스가 환경 업데이트의 일환으로 프로비저닝될 때에는 애플리케이션의 소스 코드가 새 인스턴스에 배포되고 인스턴스의 운영 체제 또는 소프트웨어를 수정하는 구성 설정이 적용되는 배포 단계가 존재합니다. 배포 상태 확인 설정(상태 확인 무시, 정상 임계 값 및 명령 제한 시간)도 배포 단계 진행 동안 상태 기반 롤링 업데이트와 변경 불가능한 업데이트에 적용됩니다.

롤링 업데이트 구성

Elastic Beanstalk 콘솔에서 롤링 업데이트를 활성화하고 구성할 수 있습니다.

롤링 업데이트를 활성화하는 방법

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 환경을 선택한 다음 목록에서 환경의 이름을 선택합니다.
3. 탐색 창에서 구성을 선택합니다.
4. [롤링 업데이트와 배포] 구성 범주에서 [편집]을 선택합니다.
5. 구성 업데이트 섹션의 롤링 업데이트 유형에서 롤링 옵션 중 하나를 선택합니다.



6. Choose 배치 크기, 최소 용량, 일시 중지 시간 순으로 설정합니다.
7. 변경 사항을 저장하려면 페이지 하단에서 적용을 선택합니다.

롤링 업데이트와 배포(Rolling updates and deployments) 페이지의 구성 업데이트(Configuration updates) 섹션에는 다음과 같은 롤링 업데이트 옵션이 있습니다.

- 롤링 업데이트 유형 – 업데이트를 완료한 인스턴스가 부트스트래핑을 마치고 트래픽 서비스를 시작할 수 있도록 Elastic Beanstalk는 다음 배치로 이동하기 전에 인스턴스 배치 업데이트를 완료합니다. 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
  - 상태 기반 롤링 – 현재 배치의 인스턴스가 정상으로 판정될 때까지 대기했다가 인스턴스를 서비스 상태로 되돌리고 다음 배치를 시작합니다.
  - 시간 기반 롤링 – 새 인스턴스를 시작하는 시점과 이 인스턴스를 서비스 상태로 되돌리고 다음 배치를 시작하는 시점 사이의 시간 간격을 지정합니다.
  - 변경 불가능 – 변경이 불가능한 업데이트를 수행해 새 인스턴스 그룹에 구성 변경 사항을 적용합니다.
- 배치 크기 – 각 배치에서 교체할 인스턴스 수(**1** ~ **10000**)입니다. 기본적으로 이 값은 Auto Scaling 그룹의 최소 크기의 1/3(정수로 반올림)입니다.

- 최소 용량 – 다른 인스턴스가 업데이트되는 동안 실행 상태를 유지하는 인스턴스의 최소 수(**0 ~ 9999**)입니다. 기본값은 Auto Scaling 그룹 최소 크기에 해당하는 값과 Auto Scaling 그룹의 최대 크기에서 1을 뺀 값 중 더 작은 쪽입니다.
- 일시 중지 시간(시간 기반만 해당) – 애플리케이션이 트래픽 서비스를 시작할 수 있도록, 배치를 업데이트한 후 다음 배치를 시작하기까지의 대기 시간입니다. 범위는 0초~1시간입니다.

aws:autoscaling:updatepolicy:rollingupdate 네임스페이스

`aws:autoscaling:updatepolicy:rollingupdate` 네임스페이스의 구성 옵션을 사용해 롤링 업데이트를 구성할 수도 있습니다.

`RollingUpdateEnabled` 옵션을 사용해 롤링 업데이트를 활성화하고 `RollingUpdateType`을 사용해 업데이트 유형을 선택하십시오. 다음 지원 값은 `RollingUpdateType`에서 사용할 수 있습니다.

- `Health` – 현재 배치의 인스턴스가 정상으로 판정될 때까지 대기했다가 인스턴스를 서비스 상태로 되돌리고 다음 배치를 시작합니다.
- `Time` – 새 인스턴스를 시작하는 시점과 이 인스턴스를 서비스 상태로 되돌리고 다음 배치를 시작하는 시점 사이의 시간 간격을 지정합니다.
- `Immutable` – 변경이 불가능한 업데이트를 수행해 새 인스턴스 그룹에 구성 변경 사항을 적용합니다.

롤링 업데이트를 활성화할 때는 `MaxBatchSize` 및 `MinInstancesInService` 옵션을 설정해 각 배치의 크기를 구성하십시오. 시간 기반 및 상태 확인 기반 롤링 업데이트의 경우 각각 `PauseTime`과 `Timeout`도 구성할 수 있습니다.

예를 들어, 한 번에 최대 5개의 인스턴스를 시작하되 최소 2개의 인스턴스를 서비스 상태로 유지하고 배치 간 5분 30초를 대기하는 형태라면 다음과 같이 옵션 및 값을 지정하십시오.

Example .ebextensions/timebased.config

```
option_settings:
  aws:autoscaling:updatepolicy:rollingupdate:
    RollingUpdateEnabled: true
    MaxBatchSize: 5
    MinInstancesInService: 2
    RollingUpdateType: Time
    PauseTime: PT5M30S
```

상태 기반 롤링 업데이트를 활성화하고 각 배치의 제한 시간을 45분으로 설정하려면 다음 옵션 및 값을 지정하십시오.

Example .ebextensions/healthbased.config

```
option_settings:
  aws:autoscaling:updatepolicy:rollingupdate:
    RollingUpdateEnabled: true
    MaxBatchSize: 5
    MinInstancesInService: 2
    RollingUpdateType: Health
    Timeout: PT45M
```

`Timeout` 및 `PauseTime` 값은 ISO8601 기간 형식(`PT#H#M#S`)으로 지정해야 합니다. 각 `#`은 각각 시, 분 또는 초를 가리킵니다.

EB CLI 및 Elastic Beanstalk 콘솔에서 위 옵션의 권장 값을 적용합니다. 구성 파일을 사용해 동일하게 구성하고자 하는 경우 이러한 설정을 제거해야 합니다. 세부 정보는 권장 값 섹션을 참조하세요.

변경이 불가능한 환경 업데이트

변경 불가능한 환경 업데이트는 롤링 업데이트의 대안입니다. 변경 불가능한 환경 업데이트를 통해 인스턴스 교체가 필요한 구성 변경이 효율적이고 안전하게 적용됩니다. 변경이 불가능한 환경 업데이트에 실패하면 롤백 프로세스는 Auto Scaling 그룹만 종료하면 됩니다. 반면에 롤링 업데이트에 실패하면 롤백 업데이트를 추가로 수행하여 변경 사항을 롤백해야 합니다.

Elastic Beanstalk는 변경이 불가능한 환경 업데이트를 수행하기 위해 환경의 로드 밸런서 뒤에 새 인스턴스를 포함할 두 번째 임시 Auto Scaling 그룹을 생성합니다. 먼저 Elastic Beanstalk는 새로운 그룹에서 새로운 구성으로 단일 인스턴스를 시작합니다. 이 인스턴스는 이전 구성을 실행 중인 원래 Auto Scaling 그룹의 모든 인스턴스와 함께 트래픽을 처리합니다.

첫 번째 인스턴스가 상태 확인을 통과하면 Elastic Beanstalk는 원래 Auto Scaling 그룹에서 실행 중인 인스턴스 수와 일치하는 새로운 구성으로 추가 인스턴스를 시작합니다. 모든 새 인스턴스가 상태 확인을 통과하면 Elastic Beanstalk는 이를 원래 Auto Scaling 그룹으로 전송하고 임시 Auto Scaling 그룹 및 이전 인스턴스를 종료합니다.

> **Note**
>
> 변경이 불가능한 환경 업데이트 중에 새 Auto Scaling 그룹의 인스턴스가 요청을 처리하기 시작하고 원래 Auto Scaling 그룹의 인스턴스가 종료되기 전에 잠시 동안 환경의 용량이 두 배가 됩니다. 환경에 인스턴스가 많거나 온디맨드 인스턴스 할당량이 낮은 경우 변경이 불가능한 환

경 업데이트를 수행할 용량이 충분한지 확인하십시오. 할당량에 근접한 경우 롤링 업데이트를 대신 사용하십시오.

변경이 불가능한 업데이트를 수행하려면 업데이트 중에 환경의 상태를 평가하기 위한 확장 상태 보고가 필요합니다. 확장 상태 보고는 표준 로드 밸런서 상태 확인과 인스턴스 모니터링을 결합하여 새로운 구성을 실행하는 인스턴스가 요청을 처리하는지 확인합니다.

롤링 배포의 대안으로 변경이 불가능한 업데이트를 사용하여 새 애플리케이션 버전을 배포할 수도 있습니다. 애플리케이션 배포에 변경이 불가능한 업데이트를 사용하도록 Elastic Beanstalk를 구성하면 새 애플리케이션 버전을 배포할 때마다 환경의 모든 인스턴스가 교체됩니다. 변경이 불가능한 애플리케이션 배포에 실패하면 Elastic Beanstalk는 새 Auto Scaling 그룹을 종료하여 변경 사항을 즉시 되돌립니다. 이를 통해 일부 배치가 이미 완료된 후 롤링 배포에 실패할 경우 발생하는 플릿 부분 배포를 방지할 수 있습니다.

Warning

일부 정책은 배포 또는 업데이트 중에 모든 인스턴스를 대체합니다. 따라서 누적된 모든 Amazon EC2 버스트 잔고가 소실됩니다. 이 동작은 다음과 같은 경우에 발생합니다.

- 인스턴스 교체가 활성화된 관리형 플랫폼 업데이트
- 변경이 불가능한 업데이트
- 변경 불가능한 업데이트 또는 트래픽 분할이 활성화된 배포

변경이 불가능한 업데이트에 실패할 경우 Elastic Beanstalk가 번들 로그를 종료하기 전에 새 인스턴스는 이를 Amazon S3에 업로드합니다. Elastic Beanstalk는 실패한 변경이 불가능한 업데이트의 로그를 삭제하기 전에 번들 및 테일 로그에 적용되는 표준 15분이 아닌 1시간 동안 Amazon S3에 이를 남겨 둡니다.

Note

애플리케이션 버전 배포에 변경 불가능한 업데이트를 사용하지만 구성에는 사용하지 않는 경우 일반적으로 롤링 업데이트(예: 인스턴스 유형을 변경하는 구성)를 트리거하는 구성 변경이 포함된 애플리케이션 버전을 배포하려고 하면 오류가 발생할 수 있습니다. 이를 방지하려면 별도의 업데이트에서 구성 변경을 수행하거나 배포와 구성 변경 모두에 변경이 불가능한 업데이트를 구성하십시오.

리소스 구성 변경과 함께 변경이 불가능한 업데이트를 수행할 수 없습니다. 예를 들어, 다른 설정을 업데이트하는 동안 인스턴스 교체가 필요한 설정을 변경하거나, 소스 코드의 구성 설정 또는 추가 리소스를 변경하는 구성 파일과 함께 변경이 불가능한 배포를 수행할 수 없습니다. 리소스 설정(예: 로드 밸런서 설정)을 변경하는 동시에 변경이 불가능한 업데이트를 수행하려고 하면, Elastic Beanstalk에서 오류를 반환합니다.

리소스 구성 변경이 소스 코드 변경 또는 인스턴스 구성에 종속되지 않는 경우, 두 업데이트에서 이를 수행합니다. 종속되는 경우, 대신에 블루/그린(Blue/Green) 배포를 수행합니다.

변경이 불가능한 업데이트 구성

Elastic Beanstalk 콘솔에서 변경이 불가능한 업데이트를 활성화하고 구성할 수 있습니다.

변경이 불가능한 업데이트를 활성화하려면(콘솔)

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 환경을 선택한 다음 목록에서 환경의 이름을 선택합니다.
3. 탐색 창에서 구성을 선택합니다.
4. [롤링 업데이트와 배포] 구성 범주에서 [편집]을 선택합니다.
5. 구성 업데이트 단원에서 롤링 업데이트 유형을 변경 불가능으로 설정합니다.



6. 변경 사항을 저장하려면 페이지 하단에서 적용을 선택합니다.

aws:autoscaling:updatepolicy:rollingupdate 네임스페이스

`aws:autoscaling:updatepolicy:rollingupdate` 네임스페이스의 옵션을 사용하여 변경이 불가능한 업데이트를 구성할 수도 있습니다. 다음은 구성 변경에 변경 불가능한 업데이트를 사용하는 구성 파일 예입니다.

Example .ebextensions/immutable-updates.config

```
option_settings:
  aws:autoscaling:updatepolicy:rollingupdate:
    RollingUpdateType: Immutable
```

다음은 구성 변경과 배포 모두에 변경 불가능한 업데이트를 사용하는 예입니다.

Example .ebextensions/immutable-all.config

```
option_settings:
  aws:autoscaling:updatepolicy:rollingupdate:
    RollingUpdateType: Immutable
  aws:elasticbeanstalk:command:
    DeploymentPolicy: Immutable
```

EB CLI 및 Elastic Beanstalk 콘솔에서 위 옵션의 권장 값을 적용합니다. 구성 파일을 사용해 동일하게 구성하고자 하는 경우 이러한 설정을 제거해야 합니다. 세부 정보는 권장 값 섹션을 참조하세요.

Elastic Beanstalk 환경의 플랫폼 버전 업데이트

Elastic Beanstalk에서는 새 플랫폼 버전을 정기적으로 릴리스하여 모든 Linux 기반 및 Windows Server 기반 플랫폼을 업데이트합니다. 새 플랫폼 버전은 기존 소프트웨어 구성 요소에 대한 업데이트 및 새 기능 및 구성 옵션에 대한 지원을 제공합니다. 플랫폼 및 플랫폼 버전에 대한 자세한 내용은 Elastic Beanstalk 플랫폼 용어집 단원을 참조하세요.

Elastic Beanstalk 콘솔 또는 EB CLI를 사용하여 환경의 플랫폼 버전을 업데이트할 수 있습니다. 업데이트 대상 플랫폼 버전에 따라 Elastic Beanstalk에서는 플랫폼 업데이트를 수행하는 두 방법 중 하나를 권장합니다.

- 방법 1 – 환경의 플랫폼 버전 업데이트. 런타임, 웹 서버, 애플리케이션 서버 또는 운영 체제가 동일하고 메이저 플랫폼 버전의 변경 없이 플랫폼 브랜치 내 최신 플랫폼 버전으로 업데이트할 때 이 방법을 사용하는 것이 좋습니다. 이는 가장 일반적이며 일상적인 플랫폼 업데이트합니다.

- 방법 2 – 블루/그린 배포 수행 다른 런타임, 웹 서버, 애플리케이션 서버 또는 운영 체제를 포함하는 다른 플랫폼 브랜치의 플랫폼 버전 또는 다른 메이저 플랫폼 버전으로 업데이트할 때 이 방법을 사용하는 것이 좋습니다. 이는 새 런타임 기능 또는 최신 Elastic Beanstalk 기능을 활용하려는 경우나 사용되지 않거나 만료된 플랫폼 브랜치에서 이동하려는 경우에 좋은 접근 방식입니다.

  레거시 플랫폼 버전에서 마이그레이션하려면 블루/그린 배포가 필요합니다. 이러한 플랫폼 버전이 현재 지원되는 버전과 호환되지 않기 때문입니다.

  Amazon Linux 2 플랫폼 버전은 이전 Amazon Linux AMI 플랫폼 버전과 호환되지 않으므로 Linux 애플리케이션을 Amazon Linux 2로 마이그레이션하려면 파란색/녹색 배포가 필요합니다.

최상의 플랫폼 업데이트 방법을 선택할 때 도움을 받으려면 환경 플랫폼에 대한 섹션을 확장하세요.

Docker

방법 1을 사용하여 플랫폼 업데이트를 수행합니다.

멀티컨테이너 도커

방법 1을 사용하여 플랫폼 업데이트를 수행합니다.

미리 구성된 Docker

다음의 경우를 고려하세요.

- 애플리케이션을 다른 플랫폼으로 마이그레이션하는 경우(예: Go 1.4(Docker)에서 Go 1.11로 또는 Python 3.4(Docker)에서 Python 3.6으로) 방법 2를 사용합니다.
- 애플리케이션을 다른 Docker 컨테이너 버전으로 마이그레이션하는 경우(예: Glassfish 4.1(Docker)에서 Glassfish 5.0(Docker)으로) 방법 2를 사용합니다.
- 컨테이너 버전 또는 메이저 버전 변경 없이 최신 플랫폼 버전으로 업데이트하는 경우 방법 1을 사용합니다.

Go

방법 1을 사용하여 플랫폼 업데이트를 수행합니다.

Java SE

다음의 경우를 고려하세요.

- 애플리케이션을 다른 Java 런타임 버전으로 마이그레이션하는 경우(예: Java 7에서 Java 8로) 방법 2를 사용합니다.
- 런타임 버전 변경 없이 최신 플랫폼 버전으로 업데이트하는 경우 방법 1을 사용합니다.

Java와 Tomcat

다음의 경우를 고려하세요.

- 애플리케이션을 다른 Java 런타임 버전 또는 Tomcat 애플리케이션 서버 버전으로 마이그레이션하는 경우(예: Java 7 with Tomcat 7에서 Java 8 with Tomcat 8.5로) 방법 2를 사용합니다.
- 메이저 Java with Tomcat 플랫폼 버전(v1.x.x, v2.x.x 및 v3.x.x) 간에 애플리케이션을 마이그레이션하는 경우 방법 2를 사용합니다.
- 런타임 버전, 애플리케이션 서버 버전 또는 메이저 버전 변경 없이 최신 플랫폼 버전으로 업데이트하는 경우 방법 1을 사용합니다.

IIS를 사용하는 Windows Server의 .NET

다음의 경우를 고려하세요.

- 애플리케이션을 다른 Windows 운영 체제 버전으로 마이그레이션하는 경우(예: Windows Server 2008 R2에서 Windows Server 2016으로) 방법 2를 사용합니다.
- 애플리케이션을 메이저 Windows Server 플랫폼 버전 간에 마이그레이션하는 경우 Windows Server 플랫폼의 이전 메이저 버전에서 마이그레이션 단원을 참조하고 방법 2를 사용합니다.
- 애플리케이션이 현재 Windows Server 플랫폼 V2.x.x에서 실행 중이며 최신 플랫폼 버전으로 업데이트하는 경우 방법 1을 사용합니다.

> **Note**
>
> Windows Server 플랫폼 버전 v2 이전은 의미상 버전이 지정되지 않았습니다. 이러한 각 Windows Server 주 플랫폼 버전의 최신 버전만 시작할 수 있으며 업그레이드 후에는 롤백할 수 없습니다.

Node.js

방법 2를 사용하여 플랫폼 업데이트를 수행합니다.

PHP

다음의 경우를 고려하세요.

- 애플리케이션을 다른 PHP 런타임 버전으로 마이그레이션하는 경우(예: PHP 5.6에서 PHP 7.2로) 방법 2를 사용합니다.
- 애플리케이션을 메이저 PHP 플랫폼 버전(v1.x.x 및 v2.x.x) 간에 마이그레이션하는 경우 방법 2를 사용합니다.
- 런타임 버전 또는 메이저 버전 변경 없이 최신 플랫폼 버전으로 업데이트하는 경우 방법 1을 사용합니다.

Python

다음의 경우를 고려하세요.

- 애플리케이션을 다른 Python 런타임 버전으로 마이그레이션하는 경우(예: Python 2.7에서 Python 3.6으로) 방법 2를 사용합니다.
- 애플리케이션을 메이저 Python 플랫폼 버전(v1.x.x 및 v2.x.x) 간에 마이그레이션하는 경우 방법 2를 사용합니다.
- 런타임 버전 또는 메이저 버전 변경 없이 최신 플랫폼 버전으로 업데이트하는 경우 방법 1을 사용합니다.

Ruby

다음의 경우를 고려하세요.

- 애플리케이션을 다른 Ruby 런타임 버전 또는 애플리케이션 서버 버전으로 마이그레이션하는 경우(예: Ruby 2.3 with Puma에서 Ruby 2.6 with Puma로) 방법 2를 사용합니다.
- 애플리케이션을 메이저 Ruby 플랫폼 버전(v1.x.x 및 v2.x.x) 간에 마이그레이션하는 경우 방법 2를 사용합니다.
- 런타임 버전, 애플리케이션 서버 버전 또는 메이저 버전 변경 없이 최신 플랫폼 버전으로 업데이트하는 경우 방법 1을 사용합니다.

방법 1 – 환경의 플랫폼 버전 업데이트

환경 플랫폼 브랜치의 최신 버전으로 업데이트하려면 이 방법을 사용합니다. 이전 플랫폼 버전을 사용하여 이전에 환경을 생성했거나 환경을 이전 버전에서 업그레이드한 경우 이 방법을 사용하여 이전 플랫폼 버전(동일한 플랫폼 브랜치에 있는 경우)으로 되돌릴 수도 있습니다.

환경의 플랫폼 버전을 업데이트하려면

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 환경을 선택한 다음 목록에서 환경의 이름을 선택합니다.
3. 환경 개요 페이지의 [플랫폼]에서 [변경]을 선택합니다.

4. [플랫폼 버전 업데이트] 대화 상자에서 플랫폼 버전을 선택합니다. 브랜치의 최신(권장) 플랫폼 버전이 자동으로 선택됩니다. 이전에 사용한 모든 버전으로 업데이트할 수 있습니다.



5. 저장을 선택합니다.

플랫폼 업데이트를 더 간단하게 수행할 수 있도록 Elastic Beanstalk에서 해당 업데이트를 관리할 수 있습니다. 구성 가능한 주별 유지 관리 기간에 마이너 및 패치 버전 업데이트를 자동으로 적용하도록 환경을 구성할 수 있습니다. Elastic Beanstalk는 가동 중지나 용량 감소 없이 관리형 업데이트를 적용하고, 새 버전에서 애플리케이션을 실행하는 인스턴스가 상태 확인에 실패하면 즉시 업데이트를 취소합니다. 자세한 내용은 단원을 참조하세요관리형 플랫폼 업데이트

방법 2 – 블루/그린 배포 수행

다른 런타임, 웹 서버, 애플리케이션 서버 또는 운영 체제를 포함하는 다른 플랫폼 브랜치로 업데이트하거나 다른 메이저 플랫폼 버전으로 업데이트하려면 이 방법을 사용합니다. 이는 일반적으로 새 런타임 기능 또는 최신 Elastic Beanstalk 기능을 활용하려고 할 때 필요합니다. 사용되지 않거나 만료된 플랫폼 브랜치에서 마이그레이션하는 경우에도 필요합니다.

주 플랫폼 버전 간 또는 주 구성 요소 업데이트가 있는 플랫폼 버전으로 마이그레이션할 때 애플리케이션 또는 일부 측면이 새 플랫폼 버전에서 예상대로 작동하지 않고 변경해야 할 가능성이 더 높습니다.

마이그레이션을 수행하기 전에 로컬 개발 컴퓨터를 마이그레이션 대상으로 계획한 플랫폼의 최신 런타임 버전 및 기타 구성 요소로 업데이트합니다. 애플리케이션이 계속 예상대로 작동하는지 확인하고 필요한 코드 수정 및 변경 작업을 수행합니다. 그리고 나서 다음 모범 사례 절차를 사용하여 환경을 새 플랫폼 버전으로 안전하게 마이그레이션합니다.

환경을 주 업데이트와 함께 플랫폼 버전으로 마이그레이션하려면

1. 새 대상 플랫폼 버전을 사용하여 새 환경을 생성하고 애플리케이션 코드를 이 환경에 배포합니다. 새 환경은 마이그레이션하는 환경을 포함하는 Elastic Beanstalk 애플리케이션에 있어야 합니다. 기존 환경을 아직 종료하지 마세요.
2. 새 환경을 사용하여 애플리케이션을 마이그레이션합니다. 중요 사항:
   - 개발 단계 동안 발견하지 못한 애플리케이션 호환성 문제를 찾아서 수정합니다.
   - 애플리케이션이 구성 파일을 사용하여 만든 모든 사용자 지정이 새 환경에서 제대로 작동하는지 확인합니다. 여기에는 환경 인스턴스에 설치된 옵션 설정, 추가로 설치된 패키지, 사용자 지정 보안 정책 및 스크립트 또는 구성 파일이 포함될 수 있습니다.
   - 애플리케이션에서 사용자 지정 Amazon 머신 이미지(AMI)를 사용하는 경우 새 플랫폼 버전의 AMI를 기반으로 새 사용자 지정 AMI를 생성합니다. 자세한 내용은 Elastic Beanstalk 환경에서 사용자 지정 Amazon Machine Image(AMI) 사용 단원을 참조하세요. 특히 이는 애플리케이션이 Windows Server 플랫폼을 사용자 지정 AMI와 함께 사용하고 사용자가 Windows Server V2 플랫폼 버전으로 마이그레이션하는 경우 필요합니다. 이 경우 Windows Server 플랫폼의 이전 메이저 버전에서 마이그레이션 단원을 참조하세요.

   새 환경에서 애플리케이션이 만족스러울 때까지 반복하여 수정 사항을 테스트하고 배포하세요.
3. 환경의 CNAME을 기존 프로덕션 환경의 CNAME로 바꿔서 새 환경을 프로덕션 환경으로 전환하세요. 자세한 내용은 단원을 참조하세요Elastic Beanstalk를 사용한 블루/그린 배포
4. 프로덕션의 새 환경 상태가 만족스러우면 기존 환경을 종료하세요. 자세한 내용은 Elastic Beanstalk 환경 종료 섹션을 참조하십시오.

관리형 플랫폼 업데이트

AWS Elastic Beanstalk 는 플랫폼 업데이트를 정기적으로 릴리스하여 수정 사항, 소프트웨어 업데이트 및 새로운 기능을 제공합니다. 관리형 플랫폼 업데이트를 통해 예약된 유지 관리 기간 동안 최신 플랫폼 버전으로 자동으로 업그레이드하도록 환경을 구성할 수 있습니다. 애플리케이션은 업데이트 프로세스 중에 용량 감소 없이 작동 상태로 유지됩니다. 관리형 업데이트는 단일 인스턴스와 로드 밸런싱된 환경에서 모두 사용할 수 있습니다.

> **Note**
>
> 이 기능은 버전 2(v2) 이전 Windows Server 플랫폼 버전에서는 사용할 수 없습니다.

패치 버전 업데이트 또는 패치 및 마이너 버전 업데이트를 자동으로 적용하도록 환경을 구성할 수 있습니다. 플랫폼 브랜치 업데이트는 이전 버전과 호환되지 않는 변경 사항을 가져올 수 있으므로, 관리형 플랫폼 업데이트는 플랫폼 브랜치에 대한 업데이트(운영 체제, 런타임, Elastic Beanstalk 구성 요소와 같은 플랫폼 구성 요소의 다른 메이저 버전에 대한 업데이트)를 지원하지 않습니다.

플랫폼 업데이트를 사용할 수 없더라도 유지 관리 기간 중에 환경의 모든 인스턴스를 바꾸도록 Elastic Beanstalk를 구성할 수 있습니다. 장기간 실행할 때 애플리케이션에 버그나 메모리 문제가 발생하는 경우 환경의 모든 인스턴스를 바꾸는 것이 유용합니다.

2019년 11월 25일 이후 Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 생성한 환경에서는 가능할 때마다 관리형 업데이트가 기본적으로 활성화됩니다. 관리형 업데이트는 확장된 상태를 활성화해야 합니다. 구성 사전 설정 중 하나를 선택하면 기본적으로 확장된 상태가 활성화되고 사용자 지정 구성을 선택하면 비활성화됩니다. 확장된 상태를 지원하지 않는 이전 플랫폼 버전 또는 확장된 상태가 비활성화된 경우에는 콘솔에서 관리형 업데이트를 활성화할 수 없습니다. 콘솔에서 새 환경에 대해 관리형 업데이트를 활성화하면 Weekly update window(주간 업데이트 기간)이 임의의 요일, 임의의 시간으로 설정됩니다. 업데이트 수준이 마이너 및 패치로 설정되고 인스턴스 대체가 비활성화됩니다. 최종 환경 생성 단계 전에 관리형 업데이트를 비활성화하거나 재구성할 수 있습니다.

기존 환경의 경우 Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 언제든지 관리형 플랫폼 업데이트를 구성할 수 있습니다.

> **Important**
>
> 하나의 AWS 계정에 다수의 Beanstalk 환경이 있으면 관리형 업데이트 중 제한 문제가 발생할 위험이 있습니다. 다수는 사용자 환경에 대한 관리 업데이트를 얼마나 가깝게 예약하는지에 따라 달라지는 상대적인 양입니다. 하나의 계정에 200개가 넘는 환경이 가깝게 예약되어 있으면 제한 문제가 발생할 수 있지만 소수도 문제가 될 수 있습니다.
> 관리형 업데이트에 대한 리소스 로드의 균형을 맞추려면 하나의 계정에서 환경에 대해 예약된 유지 관리 기간을 분산하는 것이 좋습니다.
> 다중 계정 전략도 고려하세요. 자세한 내용은 AWS 백서 및 가이드 웹 사이트의 여러 계정을 사용하여 AWS 환경 구성을 참조하세요.

관리형 플랫폼 업데이트를 구성하려면

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 환경을 선택한 다음 목록에서 환경의 이름을 선택합니다.
3. 탐색 창에서 구성을 선택합니다.
4. 관리형 업데이트 범주에서 편집을 선택합니다.
5. 관리형 업데이트를 비활성화 또는 활성화합니다.
6. 관리형 업데이트를 활성화하는 경우 유지 관리 기간을 선택한 다음 업데이트 수준을 선택합니다.
7. (선택 사항) 인스턴스 대체를 선택하여 주간 인스턴스 대체를 활성화합니다.



8. 변경 사항을 저장하려면 페이지 하단에서 적용을 선택합니다.

관리형 플랫폼 업데이트는 확장 상태 보고를 기반으로 플랫폼 업데이트를 성공적으로 수행할 수 있을 만큼 애플리케이션이 양호한지 판단합니다. 자세한 내용은 Elastic Beanstalk 확장 상태 보고 활성화 단원을 참조하세요.

단원

- 관리형 플랫폼 업데이트를 수행하는 데 필요한 권한
- 관리형 업데이트 유지 관리 기간
- 마이너 및 패치 버전 업데이트
- 변경이 불가능한 환경 업데이트
- 관리형 업데이트 관리
- 관리형 작업 옵션 네임스페이스

관리형 플랫폼 업데이트를 수행하는 데 필요한 권한

Elastic Beanstalk에는 사용자를 대신하여 플랫폼 업데이트를 시작할 권한이 필요합니다. 이러한 권한을 얻기 위해 Elastic Beanstalk는 관리형 업데이트 서비스 역할을 맡습니다. 환경에 기본 서비스 역할을 사용하는 경우 Elastic Beanstalk 콘솔에서는 이 역할을 관리형 업데이트 서비스 역할로도 사용합니다. 콘솔은 `AWSElasticBeanstalkManagedUpdatesCustomerRolePolicy` 관리형 정책을 서비스 역할에 할당합니다. 이 정책에는 Elastic Beanstalk가 관리형 플랫폼 업데이트를 수행하는 데 필요한 모든 권한이 들어 있습니다.

관리형 업데이트 서비스 역할을 설정하는 다른 방법에 대한 자세한 내용은 the section called “서비스 역할” 단원을 참조하세요.

> **Note**
>
> 구성 파일을 사용하여 추가 리소스를 포함하도록 환경을 확장하는 경우, 환경의 관리형 업데이트 서비스 역할에 권한을 추가해야 할 수 있습니다. 일반적으로 다른 섹션 또는 파일에서 이러한 리소스를 이름으로 참조하는 경우 권한을 추가해야 합니다.

업데이트에 실패할 경우 관리형 업데이트 페이지에서 실패 이유를 찾을 수 있습니다.

관리형 업데이트 유지 관리 기간

가 환경 플랫폼의 새 버전을 AWS 릴리스하면 Elastic Beanstalk는 다음 주별 유지 관리 기간 동안 관리형 플랫폼 업데이트를 예약합니다. 유지 관리 기간은 두 시간입니다. Elastic Beanstalk는 유지 관리 기간 동안 예정된 업데이트를 시작합니다. 기간이 끝날 때까지 업데이트가 완료되지 않을 수 있습니다.

> **Note**
>
> 대부분의 경우 Elastic Beanstalk는 관리되는 업데이트가 예정된 주간 유지 관리 기간 중에 발생하도록 예약합니다. 시스템은 관리되는 업데이트를 예약할 때 업데이트 안전성과 서비스 가용성의 다양한 측면을 고려합니다. 드문 경우이지만 첫 번째 유지 관리 기간에 대한 업데이트가 예약되지 않을 수 있습니다. 이 경우 시스템은 다음 유지 보수 기간 동안 다시 시도합니다. 관리되는 업데이트를 수동으로 적용하려면 이 페이지의 관리형 업데이트 관리에 설명된 대로 지금 적용을 선택하세요.

마이너 및 패치 버전 업데이트

관리형 플랫폼 업데이트를 활성화하여 패치 버전 업데이트만 적용하거나, 마이너 및 패치 버전 업데이트를 모두 적용할 수 있습니다. 패치 버전 업데이트는 버그 수정 및 성능 향상을 제공하며, 인스턴스의 소프트웨어, 스크립트 및 구성 옵션의 사소한 구성 변경이 포함될 수 있습니다. 마이너 버전 업데이트는 새로운 Elastic Beanstalk 기능을 지원합니다. 관리형 플랫폼 업데이트를 통해 이전 버전과 호환되지 않는 변경을 수행할 수 있는 메이저 버전 업데이트를 적용할 수 없습니다.

플랫폼 버전 번호에서 두 번째 숫자는 마이너 업데이트 버전이고, 세 번째 숫자는 패치 버전입니다. 예를 들어 버전 2.0.7 플랫폼 버전에서 마이너 버전은 0이고 패치 버전은 7입니다.

변경이 불가능한 환경 업데이트

관리형 플랫폼 업데이트는 변경이 불가능한 환경 업데이트를 수행하여 환경을 새 플랫폼 버전으로 업그레이드합니다. 변경이 불가능한 업데이트는 새 버전을 실행하는 인스턴스가 상태 확인을 통과하는지 확인하기 전에 인스턴스의 작동을 중지하거나 환경을 수정하지 않고 환경을 업데이트합니다.

변경이 불가능한 업데이트에서 Elastic Beanstalk는 새 플랫폼 버전으로 현재 실행 중인 인스턴스를 최대한 많이 배포합니다. 새 인스턴스는 이전 버전을 실행하는 인스턴스와 함께 요청을 받기 시작합니다. 새 인스턴스 세트가 모든 상태 확인을 통과하면 Elastic Beanstalk는 새로운 버전의 인스턴스만 남겨 두고 이전 인스턴스 세트를 종료합니다.

관리형 플랫폼 업데이트는 유지 관리 기간 외 기간에 적용하는 경우에도 항상 변경이 불가능한 업데이트를 수행합니다. 대시보드에서 플랫폼 버전을 변경하면 Elastic Beanstalk는 사용자가 구성 업데이트에 대해 선택한 업데이트 정책을 적용합니다.

> **Warning**
>
> 일부 정책은 배포 또는 업데이트 중에 모든 인스턴스를 대체합니다. 따라서 누적된 모든 Amazon EC2 버스트 잔고가 소실됩니다. 이 동작은 다음과 같은 경우에 발생합니다.

- 인스턴스 교체가 활성화된 관리형 플랫폼 업데이트
- 변경이 불가능한 업데이트
- 변경 불가능한 업데이트 또는 트래픽 분할이 활성화된 배포

관리형 업데이트 관리

Elastic Beanstalk 콘솔은 관리형 업데이트 개요 페이지에 관리형 업데이트에 대한 세부 정보를 표시합니다.

관리형 업데이트에 대한 정보를 보려면(콘솔)

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 환경을 선택한 다음 목록에서 환경의 이름을 선택합니다.
3. [관리형 업데이트]를 선택합니다.

관리형 업데이트 개요 단원에서는 예약 및 보류 중인 관리형 업데이트에 대한 정보를 제공합니다. 내역 단원에는 성공한 업데이트 및 실패한 시도가 나열됩니다.

유지 관리 기간이 될 때까지 기다리지 않고 예약된 업데이트를 즉시 적용할 수 있습니다.

관리형 플랫폼 업데이트를 즉시 적용하려면(콘솔)

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 환경을 선택한 다음 목록에서 환경의 이름을 선택합니다.
3. [관리형 업데이트]를 선택합니다.
4. 지금 적용을 선택합니다.
5. 업데이트 세부 정보를 확인한 후 [적용]을 선택합니다.

유지 관리 기간 외 기간에 관리형 플랫폼 업데이트를 적용하면 Elastic Beanstalk가 변경이 불가능한 업데이트를 수행합니다. 대시보드에서 또는 다른 클라이언트를 사용하여 환경의 플랫폼을 업데이트하는 경우, Elastic Beanstalk는 사용자가 구성 변경에 선택한 업데이트 유형을 사용합니다.

관리형 업데이트가 예약되어 있지 않은 경우 환경이 이미 최신 버전을 실행 중일 수 있습니다. 업데이트가 예약되지 않은 다른 이유는 다음과 같습니다.

- 마이너 버전 업데이트를 사용할 수 있으나, 패치 버전 업데이트만 자동으로 적용하도록 환경이 구성되어 있습니다.
- 업데이트가 릴리스된 이후로 환경이 검사되지 않았습니다. Elastic Beanstalk는 일반적으로 1시간마다 업데이트를 확인합니다.
- 업데이트가 보류 중이거나 이미 진행 중입니다.

유지 관리 기간이 시작되었거나 지금 적용을 선택하면, 예약된 업데이트가 실행되기 전에 보류 중인 상태로 전환됩니다.

관리형 작업 옵션 네임스페이스

`aws:elasticbeanstalk:managedactions` 및 `aws:elasticbeanstalk:managedactions:platformupdate` 네임스페이스의 구성 옵션을 사용하여 관리형 플랫폼 업데이트를 활성화하고 구성할 수 있습니다.

`ManagedActionsEnabled` 옵션은 관리형 플랫폼 업데이트를 활성화합니다. 관리형 플랫폼 업데이트를 활성화하려면 이 옵션을 `true`로 설정하고, 업데이트 동작을 구성하려면 다른 옵션을 사용합니다.

`PreferredStartTime`을 사용하여 *`day`*:*`hour`*:*`minute`* 형식으로 주별 유지 관리 기간의 시작을 구성합니다.

`UpdateLevel`을 `minor` 또는 `patch`로 설정하여 각각 마이너 및 패치 버전 업데이트를 모두 적용하거나, 패치 버전 업데이트만 적용합니다.

관리형 플랫폼 업데이트를 활성화하면 `InstanceRefreshEnabled` 옵션을 `true`로 설정하여 인스턴스 교체를 활성화할 수 있습니다. 이 설정을 활성화하면 사용 가능한 새 플랫폼 버전이 있는지 여부와 관계없이 Elastic Beanstalk가 매주 환경에 대해 변경이 불가능한 업데이트를 실행합니다.

다음 구성 파일 예제에서는 매주 화요일 오전 9시(UTC)에 시작되는 유지 관리 기간으로 패치 버전 업데이트에 대해 관리형 플랫폼 업데이트를 활성화합니다.

Example .ebextensions/managed-platform-update.config

```
option_settings:
  aws:elasticbeanstalk:managedactions:
    ManagedActionsEnabled: true
    PreferredStartTime: "Tue:09:00"
  aws:elasticbeanstalk:managedactions:platformupdate:
```

```
    UpdateLevel: patch
    InstanceRefreshEnabled: true
```

레거시 플랫폼 버전에서 애플리케이션 마이그레이션

레거시 플랫폼 버전을 사용하는 Elastic Beanstalk 애플리케이션을 배포한 경우, 새로운 기능에 액세스하려면 애플리케이션을 레거시가 아닌 플랫폼 버전을 사용하는 새로운 환경으로 마이그레이션해야 합니다. 실행 중인 애플리케이션에서 레거시 플랫폼 버전을 사용하고 있는지 확실하지 않은 경우, Elastic Beanstalk 콘솔에서 확인할 수 있습니다. 지침은 레거시 플랫폼 버전을 사용하고 있는지 확인하려면 섹션을 참조하세요.

레거시 플랫폼 버전에 없는 새로운 기능은 무엇입니까?

레거시 플랫폼은 다음 기능을 지원하지 않습니다.

- 구성 파일(`.ebextensions`)을 사용하여 고급 환경 사용자 지정 항목에 나온 구성 파일
- 기본 상태 보고 항목에 나온 ELB 상태 확인
- Elastic Beanstalk 인스턴스 프로파일 관리 항목에 나온 인스턴스 프로파일
- Amazon VPC에서 Elastic Beanstalk 사용 항목에 나온 VPC
- Elastic Beanstalk 환경에 데이터베이스 추가 항목에 나온 데이터 티어
- Elastic Beanstalk 작업자 환경 항목에 나온 작업자 티어
- 환경 유형 항목에 나온 단일 인스턴스 환경
- Elastic Beanstalk 환경의 리소스에 태그 지정 항목에 나온 태그
- Elastic Beanstalk 롤링 환경 구성 업데이트 항목에 나온 롤링 업데이트

일부 플랫폼 버전이 레거시로 표시되는 이유는 무엇입니까?

이전 플랫폼 버전 중 일부에서는 최신 Elastic Beanstalk 기능을 지원하지 않습니다. 이 버전은 Elastic Beanstalk 콘솔의 환경 개요 페이지에 (레거시)로 표시됩니다.

레거시 플랫폼 버전을 사용하고 있는지 확인하려면

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 환경을 선택한 다음 목록에서 환경의 이름을 선택합니다.
3. 환경 개요 페이지에서 [플랫폼 이름]을 확인합니다.

플랫폼 이름 옆에 [(레거시)]가 표시되면 애플리케이션에서 레거시 플랫폼 버전을 사용하고 있는 것입니다.

애플리케이션을 마이그레이션하려면

1. 애플리케이션을 새 환경에 배포합니다 지침은 Elastic Beanstalk 환경 생성을 참조하세요.
2. Amazon RDS DB 인스턴스가 있는 경우, 새 환경에서 EC2 보안 그룹에 대한 액세스를 허용하도록 데이터베이스 보안 그룹을 업데이트합니다. AWS 관리 콘솔을 사용하여 EC2 보안 그룹의 이름을 찾는 방법에 대한 지침은 섹션을 참조하세요EC2 보안 그룹. EC2 보안 그룹의 구성에 대한 자세한 내용은 Amazon Relational Database Service 사용 설명서에서 DB 보안 그룹으로 작업의 "Amazon EC2 보안 그룹에 대한 네트워크 액세스 승인" 단원을 참조하세요.
3. 환경 URL을 전환합니다. 지침은 Elastic Beanstalk를 사용한 블루/그린 배포을 참조하세요.
4. 이전 환경을 종료합니다. 지침은 Elastic Beanstalk 환경 종료을 참조하세요.

> **Note**
>
> AWS Identity and Access Management (IAM)를 사용하는 경우 AWS CloudFormation 및 Amazon RDS(해당하는 경우)를 포함하도록 정책을 업데이트해야 합니다. 자세한 내용은 에서 Elastic Beanstalk 사용 AWS Identity and Access Management 단원을 참조하십시오.

Elastic Beanstalk Linux 애플리케이션을 Amazon Linux 2023 또는 Amazon Linux 2로 마이그레이션

이 섹션에서는 다음 마이그레이션 경로 중 하나를 사용하여 애플리케이션을 마이그레이션하는 방법을 설명합니다.

- Amazon Linux 2 플랫폼 브랜치에서 Amazon Linux 2023 플랫폼 브랜치로 마이그레이션합니다.
- Amazon Linux AMI(AL1) 플랫폼 브랜치에서 Amazon Linux 2023(권장) 또는 Amazon Linux 2 플랫폼 브랜치로 마이그레이션합니다.

주제

- Amazon Linux 2에서 Amazon Linux 2023으로 마이그레이션
- Amazon Linux AMI(AL1)에서 AL2 또는 AL2023으로 마이그레이션

Amazon Linux 2에서 Amazon Linux 2023으로 마이그레이션

이 주제에서는 Amazon Linux 2 플랫폼 브랜치에서 Amazon Linux 2023 플랫폼 브랜치로 애플리케이션을 마이그레이션하기 위한 지침을 제공합니다.

차이점 및 호환성

Elastic Beanstalk AL2 및 AL2023 플랫폼 간

Elastic Beanstalk Amazon Linux 2와 Amazon Linux 2023 플랫폼 간에는 높은 수준의 호환성이 있습니다. 하지만 다음과 같은 몇 가지 차이점이 있습니다:

- 인스턴스 메타데이터 서비스 버전 1 (IMDSv1)- - DisableIMDSv1 옵션 설정은 기본적으로 `true`으로 AL2023 플랫폼에서 사용됩니다. 기본값은`false` AL2 플랫폼입니다.
- pkg-repo 인스턴스 도구 — 이 pkg-repo 도구는 AL2023 플랫폼에서 실행되는 환경에서 사용할 수 없습니다. 하지만 패키지 및 운영 체제 업데이트를 AL2023 인스턴스에 수동으로 적용할 수 있습니다. 자세한 내용은 Amazon Linux 2023 사용 설명서의 패키지 및 운영 체제 업데이트 관리를 참조하십시오.
- Apache HTTPd 설정 — AL2023 플랫폼용 Apache `httpd.conf` 파일에는 AL2와 다른 몇 가지 구성 설정이 있습니다:
  - 기본적으로 서버의 전체 파일 시스템에 대한 액세스를 거부합니다. 이러한 설정은 Apache 웹 사이트 보안 팁 페이지의 기본적 서버 파일 보호에 설명되어 있습니다.
  - 사용자가 구성된 보안 기능을 덮어쓰는 것이 금지됩니다. 이 구성은`.htaccess`에 특별히 활성화된 디렉토리를 제외한 모든 디렉터리의 설정에 대한 액세스를 거부합니다. 이 설정은 Apache 웹 사이트 보안 팁 페이지의 시스템 설정 보호에 설명되어 있습니다. Apache HTTP 서버 튜토리얼: .htaccess 파일 페이지에는 이 설정이 성능 향상에 도움이 될 수 있음을 설명합니다.
  - 이름 패턴이 있는 파일 `.ht*`에 대한 액세스를 거부합니다. 이 설정은 웹 클라이언트가 `.htaccess` 및 `.htpasswd` 파일을 볼 수 없도록 합니다.

사용자 환경에 맞게 위의 구성 설정을 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 Apache HTTPD 설정 단원을 참조하십시오.

Amazon Linux 운영 체제 간

Amazon Linux 2 및 Amazon Linux 2023 운영 체제의 차이점에 대한 자세한 내용은 Amazon Linux 2023 사용 설명서의 Amazon Linux 2 및 Amazon Linux 2023 비교를 참조하세요.

Amazon Linux 2023에 대한 자세한 내용은 Amazon Linux 2023 사용 설명서의 Amazon Linux 2023는 무엇인가요?를 참조하세요.

일반 마이그레이션 프로세스

프로덕션 환경으로 이동할 준비가 된 경우 Elastic Beanstalk에서는 업그레이드를 수행하기 위해 블루/그린 배포가 필요합니다. 다음 사항은 블루/그린 배포 프로시저를 사용한 마이그레이션에 권장되는 일반적인 모범 사례 단계입니다.

마이그레이션 테스트 준비

애플리케이션을 배포하고 테스트를 시작하기 전에 이전 섹션인 차이점 및 호환성의 정보를 검토합니다. Amazon Linux 2023 사용 설명서의 Amazon Linux 2 및 Amazon Linux 2023 비교 섹션에 인용된 참고 자료도 검토합니다. 이 콘텐츠에서 애플리케이션 및 구성 설정에 적용되거나 적용될 수 있는 특정 정보를 기록해 두십시오.

상위 수준 마이그레이션 단계

1. AL2023 플랫폼 브랜치를 기반으로 하는 새 환경을 생성합니다.
2. 애플리케이션을 대상 AL2023 환경에 배포합니다.

   테스트를 반복하고 새 환경을 조정하는 동안 기존 프로덕션 환경은 활성 상태로 유지되며 영향을 받지 않습니다.
3. 새 환경에서 애플리케이션을 철저하게 테스트합니다.
4. 대상 AL2023 환경이 프로덕션으로 이동할 준비가 되면 두 환경의 CNAME을 바꿔 트래픽을 새 AL2023 환경으로 리디렉션합니다.

더 자세한 마이그레이션 단계 및 모범 사례

블루/그린 배포 절차에 대한 자세한 내용은 Elastic Beanstalk를 사용한 블루/그린 배포을(를) 참조하세요.

더욱 구체적인 지침과 자세한 모범 사례 단계는 블루/그린 메서드를 참조하세요.

마이그레이션 계획을 세우는 데 도움이 되는 추가 참조 자료

다음 참조는 마이그레이션 계획을 세우는 데 필요한 추가 정보를 제공할 수 있습니다.

- AWS Elastic Beanstalk 플랫폼에서 Elastic Beanstalk 지원 플랫폼

- 사용 중지된 플랫폼 브랜치 기록
- the section called “Linux 플랫폼”
- 플랫폼 사용 중지 FAQ

Amazon Linux AMI(AL1)에서 AL2 또는 AL2023으로 마이그레이션

Elastic Beanstalk 애플리케이션이 Amazon Linux AMI 플랫폼 브랜치를 기반으로 하는 경우 이 섹션을 사용하여 애플리케이션 환경을 Amazon Linux 2 또는 Amazon Linux 2023으로 마이그레이션하는 방법을 알아봅니다. Amazon Linux AMI에 기반한 이전 세대 플랫폼 브랜치는 더 이상 사용되지 않습니다.

Amazon Linux 2보다 최신 버전이므로 Amazon Linux 2023으로 마이그레이션하는 것이 좋습니다. Amazon Linux 2 운영 체제는 Amazon Linux 2023보다 먼저 지원이 종료되므로 Amazon Linux 2023으로 마이그레이션하면 지원 기간이 더 길어지는 혜택을 누릴 수 있습니다.

Elastic Beanstalk Amazon Linux 2와 Amazon Linux 2023 플랫폼 간에는 높은 수준의 호환성이 있다는 점에 주목해야 합니다. 일부 영역에는 차이점이 있습니다. 예를 들어 인스턴스 메타데이터 서비스 버전 1(IMDSv1) 옵션 기본값, pkg-repo 인스턴스 도구 지원, 일부 Apache HTTPd 구성 등이 있습니다. 자세한 내용은 Amazon Linux 2023 섹션을 참조하세요.

차이점 및 호환성

AL2023/AL2 기반 플랫폼 브랜치는 기존 애플리케이션과의 역호환성을 보장하지 않습니다. 또한 애플리케이션 코드가 새 플랫폼 버전에 성공적으로 배포되더라도 운영 체제 및 런타임 차이로 인해 다르게 작동 또는 수행될 수 있다는 점을 아는 것이 중요합니다.

Amazon Linux AMI와 AL2023/AL2는 동일한 Linux 커널을 공유하지만 초기화 시스템, `libc` 버전, 컴파일러 도구 체인 및 다양한 패키지와 같은 측면에서 다릅니다. 자세한 내용은 Amazon Linux 2 FAQs를 참조하십시오.

Elastic Beanstalk 서비스는 플랫폼별 런타임 버전, 빌드 도구 및 기타 종속성도 업데이트했습니다.

따라서 시간을 들여 개발 환경에서 애플리케이션을 철저히 테스트하고 필요한 조정을 수행하는 것이 좋습니다.

일반 마이그레이션 프로세스

프로덕션 환경으로 이동할 준비가 된 경우 Elastic Beanstalk에서는 업그레이드를 수행하기 위해 블루/그린 배포가 필요합니다. 다음 사항은 블루/그린 배포 프로시저를 사용한 마이그레이션에 권장되는 일반적인 모범 사례 단계입니다.

마이그레이션 테스트 준비

애플리케이션을 배포하고 테스트를 시작하기 전에 이 항목의 뒷부분인 모든 Linux 플랫폼에 대한 고려 사항에 나오는 정보를 검토합니다. 또한, 다음 플랫폼별 고려 사항 섹션에서 플랫폼에 적용되는 정보를 검토합니다. 이 콘텐츠에서 애플리케이션 및 구성 설정에 적용되거나 적용될 수 있는 특정 정보를 기록해 두십시오.

상위 수준 마이그레이션 단계

1. AL2 또는 AL2023 플랫폼 브랜치를 기반으로 하는 새 환경을 생성합니다. AL2023 플랫폼 브랜치로 마이그레이션하는 것이 좋습니다.
2. 애플리케이션을 대상 AL2023/AL2 환경에 배포합니다.

   테스트를 반복하고 새 환경을 조정하는 동안 기존 프로덕션 환경은 활성 상태로 유지되며 영향을 받지 않습니다.
3. 새 환경에서 애플리케이션을 철저하게 테스트합니다.
4. 대상 AL2023/AL2 환경이 프로덕션으로 이동할 준비가 되면 두 환경의 CNAME을 바꿔 트래픽을 새 환경으로 리디렉션합니다.

더 자세한 마이그레이션 단계 및 모범 사례

블루/그린 배포 절차에 대한 자세한 내용은 Elastic Beanstalk를 사용한 블루/그린 배포을(를) 참조하세요.

더욱 구체적인 지침과 자세한 모범 사례 단계는 블루/그린 메서드를 참조하세요.

마이그레이션 계획을 세우는 데 도움이 되는 추가 참조 자료

다음 참조는 마이그레이션 계획을 세우는 데 필요한 추가 정보를 제공할 수 있습니다.

- Amazon Linux 2와 Amazon Linux 2023 비교 Amazon Linux 2023 사용 설명서.
- Amazon Linux 2023 사용 설명서의 Amazon Linux 2023는 무엇인가요?
- AWS Elastic Beanstalk 플랫폼에서 Elastic Beanstalk 지원 플랫폼
- 사용 중지된 플랫폼 브랜치 기록
- the section called “Linux 플랫폼”
- 플랫폼 사용 중지 FAQ

모든 Linux 플랫폼에 대한 고려 사항

다음 표에서는 AL2023/AL2로 애플리케이션 마이그레이션을 계획할 때 알아야 할 고려 사항에 대해 설명합니다. 이러한 고려 사항은 특정 프로그래밍 언어나 애플리케이션 서버에 관계없이 모든 Elastic Beanstalk Linux 플랫폼에 적용됩니다.

영역	변경 사항 및 정보
구성 파일	AL2023/AL2 플랫폼에서는 이전과 같이 구성 파일을 사용할 수 있으며 모든 섹션은 동일한 방식으로 작동합니다. 그러나 특정 설정은 이전 Amazon Linux AMI 플랫폼과 동일하게 작동하지 않을 수 있습니다. 예시: • 구성 파일을 사용하여 설치하는 일부 소프트웨어 패키지는 AL2023/AL2에서 사용할 수 없거나 이름이 변경되었을 수 있습니다. • 일부 플랫폼별 구성 옵션은 플랫폼별 네임스페이스에서 플랫폼에 구애받지 않는 다른 네임스페이스로 이동했습니다. • `.ebextensions/nginx` 디렉터리에 제공된 프록시 구성 파일은 `.platform/nginx` 플랫폼 후크 디렉터리로 이동해야 합니다. 자세한 내용은 역방향 프록시 구성을 참조하세요. 플랫폼 후크를 사용하여 환경 인스턴스에서 사용자 지정 코드를 실행하는 것이 좋습니다. `.ebextensions` 구성 파일에서 명령과 컨테이너 명령을 계속 사용할 수 있지만 작업하기가 쉽지 않습니다. 예를 들어 YAML 파일 내에서 명령 스크립트를 작성하는 것은 번거롭고 테스트하기가 어려울 수 있습니다. AWS CloudFormation 리소스에 대한 참조가 필요한 스크립트에서는 여전히 `.ebextensions` 구성 파일을 사용해야 합니다.
플랫폼 후크	AL2 플랫폼은 환경 인스턴스의 후크 디렉터리에 실행 파일을 추가하여 환경의 플랫폼을 확장하는 새로운 방법을 소개했습니다. 이전 Linux 플랫폼 버전에서는 사용자 지정 플랫폼 후크를 사용했을 것입니다. 이러한 후크는 관리형 플랫폼용으로 설계되지 않아 지원되지 않았지만 경우에 따라 유용한 방식으로 사용할 수 있었습니다. AL2023/AL2 플랫폼 버전에서는 사용자 지정 플랫폼 후크가 작동하지 않습니다. 모든 후크를 새 플랫폼 후크로 마이그레이션해야 합니다. 자세한 내용은 플랫폼 후크 단원을 참조하세요.

영역	변경 사항 및 정보
지원되는 프록시 서버	AL2023/AL2 플랫폼 버전은 Amazon Linux AMI 플랫폼 버전에서 지원되는 각 플랫폼과 동일한 역방향 프록시 서버를 지원합니다. ECS 및 Docker 플랫폼을 제외한 모든 AL2023/AL2, 플랫폼 버전은 nginx를 기본 리버스 프록시 서버로 사용합니다. Tomcat, Node.js, PHP 및 Python 플랫폼은 Apache HTTPD도 대안으로 지원합니다. 모든 플랫폼에서는 이 단원에 설명된 것처럼 일관된 방식으로 프록시 서버를 구성할 수 있습니다. 그러나 프록시 서버 구성은 Amazon Linux AMI에서와 약간 다릅니다. 모든 플랫폼에서 차이점은 다음과 같습니다. • 기본값이 nginx – 모든 AL2023/AL2 플랫폼 버전의 기본 프록시 서버가 nginx입니다. Tomcat, PHP, Python의 Amazon Linux AMI 플랫폼 버전에서 기본 프록시 서버는 Apache HTTPD였습니다. • 일관된 네임스페이스 – 모든 AL2023/AL2 플랫폼 버전이 `aws:elasticbeanstalk:environment:proxy` 네임스페이스를 사용하여 프록시 서버를 구성합니다. Amazon Linux AMI 플랫폼 버전에서는 이것이 플랫폼에 따라 결정되었고 Node.js는 다른 네임스페이스를 사용했습니다. • 구성 파일 위치 – 모든 AL2023/AL2 플랫폼 버전에서 프록시 구성 파일을 `.platform/nginx` 및 `.platform/httpd` 디렉터리에 배치해야 합니다. Amazon Linux AMI 플랫폼 버전에서는 이러한 위치가 각각 `.ebextensions/nginx` 및 `.ebextensions/httpd` 였습니다. 플랫폼별 프록시 구성 변경 사항에 대한 자세한 내용은 the section called “플랫폼별 고려 사항”을 참조하세요. AL2023/AL2 플랫폼의 프록시 구성에 대한 자세한 내용은 역방향 프록시 구성 단원을 참조하세요.
프록시 구성 변경	각 플랫폼에 고유한 프록시 구성 변경 사항 외에도 모든 플랫폼에 균일하게 적용되는 프록시 구성 변경 사항이 있습니다. 환경을 정확하게 구성하려면 두 가지를 모두 참조하는 것이 중요합니다. • 모든 플랫폼 - 역방향 프록시 구성 참조 • 플랫폼별 — the section called “플랫폼별 고려 사항”를 참조하세요.

영역	변경 사항 및 정보
인스턴스 프로파일	AL2023/AL2 플랫폼에서는 인스턴스 프로파일을 구성해야 합니다. 인스턴스 프로파일이 없는 경우 일시적으로 환경 생성이 성공할 수 있지만 인스턴스 프로파일이 필요한 작업이 실패하면 생성 직후 환경에 오류가 표시될 수 있습니다. 자세한 내용은 the section called "인스턴스 프로파일"을 참조하세요.
확장된 상태	AL2023/AL2 플랫폼 버전은 기본적으로 향상된 상태를 활성화합니다. 이 점이 Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 환경을 생성하지 않는 경우 변경된 점입니다. 콘솔은 플랫폼 버전에 관계없이 가능한 경우 기본적으로 확장된 상태를 활성화합니다. 자세한 내용은 the section called "향상된 상태 보고 및 모니터링"을 참조하세요.
사용자 지정 AMI	사용자 환경에서 사용자 지정 AMI를 사용하는 경우 Elastic Beanstalk AL2023/AL2 플랫폼을 사용하는 새 환경을 위해 AL2023/AL2에 기반한 새 AMI를 생성합니다.
사용자 지정 플랫폼	AL2023/AL2 플랫폼 버전의 관리형 AMI는 사용자 지정 플랫폼을 지원하지 않습니다.

플랫폼별 고려 사항

여기에서는 특정 Elastic Beanstalk Linux 플랫폼과 관련된 마이그레이션 고려 사항에 대해 설명합니다.

도커

Amazon Linux AMI(AL1) 기반 도커 플랫폼 브랜치 제품군에는 3개의 플랫폼 브랜치가 포함됩니다. 각각에 대해 다양한 마이그레이션 경로를 권장합니다.

AL1 플랫폼 분기	AL2023/AL2로의 마이그레이션 경로
Amazon Linux AMI(AL1)에서 실행되는 Amazon ECS에서	ECS 기반 도커 AL2023/AL2 플랫폼 브랜치 ECS 기반 도커 AL2023/AL2 플랫폼 브랜치는 다중 컨테이너 도커 AL1 플랫폼 분기에서 실행되는 환경에 대한 간단한 마이그레이션 경로를 제공합니다. • 이전 멀티컨테이너 Docker AL1 브랜치와 마찬가지로 AL2023/AL2 플랫폼 브랜치는 Amazon ECS를 사용하여 Elastic Beanstalk 환경에서 Amazon ECS 클러스터로의 여러 Docker 컨테이너 배포를 조정합니다.

AL1 플랫폼 분기	AL2023/AL2로의 마이그레이션 경로
관리하는 다중 컨테이너 도커	• AL2023/AL2 플랫폼 브랜치는 이전 멀티컨테이너 Docker AL1 브랜치의 기능을 모두 지원합니다. • AL2023/AL2 플랫폼 브랜치는 동일한 `Dockerrun.aws.json` v2 파일도 지원합니다. 멀티 컨테이너 Amazon Linux 플랫폼 브랜치에서 실행되는 애플리케이션을 AL2023/AL2에서 실행되는 Amazon ECS 플랫폼 브랜치로 마이그레이션하는 방법에 대한 자세한 내용은 ???을(를) 참조하세요.

AL1 플랫폼 분기	AL2023/AL2로의 마이그레이션 경로
Amazon Linux AMI(AL1)에서 실행되는 도커 Amazon Linux AMI(AL1)에서 실행되는 사전 구성된 도커(Glassfish 5.0)	AL2023/AL2 플랫폼 브랜치에서 실행되는 도커 사전 구성된 도커(Glassfish 5.0) 또는 Amazon Linux AMI(AL1)에서 실행되는 도커 기반의 환경에서 실행되는 애플리케이션을 Amazon Linux 2 또는 Docker Running on AL2023 플랫폼 브랜치에서 실행되는 도커 기반의 환경으로 마이그레이션하는 것이 좋습니다. 환경이 사전 구성된 도커(Glassfish 5.0) 플랫폼 분기를 기반으로 하는 경우 the section called “자습서 - Docker의 GlassFish: Amazon Linux 2023에 대한 경로”를 참조하십시오. 다음 표에는 AL2023/AL2에서 실행되는 플랫폼 브랜치 도커와 관련된 마이그레이션 정보가 열거되어 있습니다. **영역** — **변경 사항 및 정보** **스토리지** — Elastic Beanstalk는 Docker 이미지 및 컨테이너 데이터를 저장하기 위해 스토리지 드라이버를 사용하도록 Docker를 구성합니다. Amazon Linux AMI에서 Elastic Beanstalk는 디바이스 매퍼 스토리지 드라이버를 사용했습니다. 성능을 향상시키기 위해 Elastic Beanstalk는 추가 Amazon EBS 볼륨을 프로비저닝했습니다. AL2023/AL2 Docker 플랫폼 버전에서 Elastic Beanstalk는 OverlayFS 스토리지 드라이버를 사용하며, 별도의 볼륨 없이도 더 나은 성능을 제공합니다. Amazon Linux AMI에서 `BlockDeviceMappings` 네임스페이스의 `aws:autoscaling:launchconfiguration` 옵션을 사용하여 Docker 환경에 사용자 지정 스토리지 볼륨을 추가한 경우 Elastic Beanstalk가 프로비저닝하는 `/dev/xvdcz` Amazon EBS 볼륨도 추가하는 것이 좋습니다. Elastic Beanstalk는 더 이상 이 볼륨을 프로비저닝하지 않으므로 구성 파일에서 제거해야 합니다. 자세한 내용은 the section called “Amazon Linux AMI(이전 Amazon Linux 2)에서 Docker 구성”을 참조하세요.

AL1 플랫폼 분기	AL2023/AL2로의 마이그레이션 경로

영역	변경 사항 및 정보
프라이빗 리포지토리 인증	프라이빗 리포지토리 연결을 위해 Docker에서 생성한 인증 파일을 제공하면 더 이상 Amazon Linux AMI Docker 플랫폼 버전에 필요한 이전 형식으로 변환할 필요가 없습니다. AL2023/AL2 플랫폼 버전은 새로운 형식을 지원합니다. 자세한 내용은 the section called "프라이빗 리포지토리의 이미지 사용"을 참조하세요.
프록시 서버	AL2023/AL2 Docker 플랫폼 버전은 프록시 서버 뒤에서 실행되지 않는 독립 실행형 컨테이너를 지원하지 않습니다. Amazon Linux AMI Docker 플랫폼 버전에서는 `aws:elasticbeanstalk:environment:proxy` 네임스페이스에 있는 `ProxyServer` 옵션의 `none` 값을 통해 이것이 가능했습니다.

Go

다음 표는 Go 플랫폼의 AL2023/AL2 플랫폼 버전에 대한 마이그레이션 정보를 나열합니다.

영역	변경 사항 및 정보
포트 전달	AL2023/AL2 플랫폼에서 Elastic Beanstalk는 `PORT` 환경 변수를 통해 애플리케이션 프로세스에 포트 값을 전달하지 않습니다. `PORT` 환경 속성을 직접 구성하여 프로세스에 대해 이 동작을 시뮬레이션할 수 있습니다. 그러나 여러 프로세스가 있고 Elastic Beanstalk를 사용하여 프로세스(5000, 5100, 5200 등)에 증분 포트 값을 전달하는 경우 구현을 수정해야 합니다. 자세한 내용은 역방향 프록시 구성 단원을 참조하세요.

Amazon Corretto

아래 표에는 Java SE 플랫폼의 Corretto 플랫폼 브랜치에 대한 마이그레이션 정보가 나와 있습니다.

영역	변경 사항 및 정보
Corretto와 OpenJDK	Java 플랫폼, Standard Edition(Java SE)을 구현하기 위해 AL2023/AL2 플랫폼 브랜치는 Open Java Development Kit(OpenJDK)의 AWS 배포판인 Amazon Corretto를

영역	변경 사항 및 정보
	사용합니다. 이전 Elastic Beanstalk Java SE 플랫폼 브랜치에서는 Amazon Linux AMI에 포함된 OpenJDK 패키지를 사용합니다.
빌드 도구	AL2023/AL2 플랫폼에는 최신 버전의 빌드 도구인 `gradle`, `maven` 및 `ant`이(가) 있습니다.
JAR 파일 처리	AL2023/AL2 플랫폼에서 소스 번들(ZIP 파일)에 단일 JAR 파일이 포함되어 있고 다른 파일이 없는 경우 Elastic Beanstalk는 더 이상 JAR 파일의 이름을 `application.jar` (으)로 바꾸지 않습니다. 이름 바꾸기는 ZIP 파일에 포함하지 않고 JAR 파일을 자체적으로 제출하는 경우에만 수행됩니다.
포트 전달	AL2023/AL2 플랫폼에서 Elastic Beanstalk는 `PORT` 환경 변수를 통해 애플리케이션 프로세스에 포트 값을 전달하지 않습니다. `PORT` 환경 속성을 직접 구성하여 프로세스에 대해 이 동작을 시뮬레이션할 수 있습니다. 그러나 여러 프로세스가 있고 Elastic Beanstalk를 사용하여 프로세스(5000, 5100, 5200 등)에 증분 포트 값을 전달하는 경우 구현을 수정해야 합니다. 자세한 내용은 역방향 프록시 구성 단원을 참조하세요.
Java 7	Elastic Beanstalk는 AL2023/AL2 Java 7 플랫폼 브랜치를 지원하지 않습니다. Java 7 애플리케이션이 있는 경우 Corretto 8 또는 Corretto 11로 마이그레이션합니다.

Tomcat

다음 표에는 Tomcat 플랫폼의 AL2023/AL2 플랫폼 버전에 대한 마이그레이션 정보를 나열합니다.

영역	변경 사항 및 정보
구성 옵션	AL2023/AL2 플랫폼 버전에서는 Elastic Beanstalk가 `aws:elasticbeanstalk:environment:proxy` 네임스페이스에 있는 구성 옵션 및 옵션 값의 일부만 지원합니다. 다음은 각 옵션에 대한 마이그레이션 정보입니다. 옵션 / 마이그레이션 정보 `GzipCompression` / AL2023/AL2 플랫폼 버전에서는 지원되지 않습니다.

<table>
<tr><th>영역</th><th>변경 사항 및 정보</th></tr>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><th>옵션</th><th>마이그레이션 정보</th></tr>
<tr><td>ProxyServer</td><td>AL2023/AL2 Tomcat 플랫폼 버전은 nginx와 Apache HTTPD 버전 2.4 프록시 서버를 모두 지원합니다. 그러나 Apache 버전 2.2는 지원되지 않습니다.

Amazon Linux AMI 플랫폼 버전에서 기본 프록시는 Apache 2.4였습니다. 기본 프록시 설정을 사용하고 사용자 지정 프록시 구성 파일을 추가한 경우 AL2023/AL2에서 프록시 구성이 여전히 작동합니다. 그러나 <code>apache/2.2</code> 옵션 값을 사용한 경우 이제 프록시 구성을 Apache 버전 2.4로 마이그레이션해야 합니다.</td></tr>
</table>

<code>aws:elasticbeanstalk:container:tomcat:jvmoptions</code> 네임스페이스의 <code>XX:MaxPermSize</code> 옵션은 AL2023/AL2 플랫폼 버전에서는 지원되지 않습니다. 영구 생성 크기를 수정하는 JVM 설정은 Java 7 및 이전 버전에만 적용되므로 AL2023/AL2 플랫폼 버전에는 적용되지 않습니다.</td></tr>
<tr><td>애플리케이션 경로</td><td>AL2023/AL2 플랫폼에서 사용자 환경의 Amazon EC2 인스턴스에서 애플리케이션 디렉터리 경로는 <code>/var/app/current</code> 입니다. 이는 Amazon Linux AMI 플랫폼에서 <code>/var/lib/tomcat8/webapps</code> 였습니다.</td></tr>
</table>

Node.js

다음 표에는 Node.js 플랫폼의 AL2023/AL2 플랫폼 버전에 대한 마이그레이션 정보가 나와 있습니다.

영역	변경 사항 및 정보
설치된 Node.js 버전	AL2023/AL2 플랫폼에서 Elastic Beanstalk는 여러 Node.js 플랫폼 브랜치를 유지하고 각 플랫폼 버전의 플랫폼 브랜치에 해당하는 최신 버전의 Node.js 주 버전만 설치합니다. 예를 들어 Node.js 12 플랫폼 브랜치의 각 플랫폼 버전에는 기본적으로 Node.js 12.x.y만 설치되어 있습니다. Amazon Linux AMI 플랫폼 버전에서는 각 플랫폼 버전에 여러 버전의 여러 Node.js 버전을 설치하고 단일 플랫폼 브랜치만 유지했습니다.

영역	변경 사항 및 정보
	애플리케이션에 필요한 Node.js 주 버전에 해당하는 Node.js 플랫폼 브랜치를 선택합니다.
Apache HTTPD 로그 파일 이름	AL2023/AL2 플랫폼에서 Apache HTTPD 프록시 서버를 사용하는 경우 HTTPD 로그 파일 이름은 `access_log` 및 `error_log` 이며, 이는 Apache HTTPD를 지원하는 다른 모든 플랫폼과 일치합니다. Amazon Linux AMI 플랫폼 버전에서는 이러한 로그 파일의 이름이 각각 `access.log` 과 `error.log` 였습니다. 모든 플랫폼의 로그 파일 이름 및 위치에 대한 자세한 내용은 the section called "Elastic Beanstalk로 CloudWatch Logs를 설정하는 방법"을 참조하세요.

영역	변경 사항 및 정보
구성 옵션	AL2023/AL2 플랫폼에서 Elastic Beanstalk는 `aws:elasticbeanstalk:container:nodejs` 네임스페이스의 구성 옵션을 지원하지 않습니다. 일부 옵션에는 대안이 있습니다. 다음은 각 옵션에 대한 마이그레이션 정보입니다. | 옵션	마이그레이션 정보
`NodeCommand`	`Procfile` 또는 `package.json` 파일의 `scripts` 키워드를 사용하여 시작 스크립트를 지정합니다.
`NodeVersion`	`package.json` 파일의 `engines` 키워드를 사용하여 Node.js를 버전을 지정합니다. 플랫폼 브랜치에 해당하는 Node.js 버전만 지정할 수 있습니다. 예를 들어 Node.js 12 플랫폼 브랜치를 사용하는 경우 12.x.y Node.js 버전만 지정할 수 있습니다. 자세한 내용은 the section called “package.json 파일로 Node.js 종속성 지정”을 참조하세요.
`GzipCompression`	AL2023/AL2 플랫폼 버전에서는 지원되지 않습니다.

`ProxyServer`	AL2023/AL2 Node.js 플랫폼 버전에서 이 옵션은 `aws:elasticbeanstalk:environment:proxy` 네임스페이스로 이동했습니다. `nginx`(기본값)와 `apache` 중에서 선택할 수 있습니다.
	
	AL2023/AL2 Node.js 플랫폼 버전은 프록시 서버 뒤에서 실행되지 않는 독립 실행형 애플리케이션을 지원하지 않습니다. Amazon Linux AMI Node.js 플랫폼 버전에서는 `aws:elasticbeanstalk:container:nodejs` 네임스페이스에 있는 `ProxyServer` 옵션의 none 값을 통해 이것이 가능했습니다. 사용자 환경에서 독립 실행형 애플리케이션을 실행하는 경우 프록시 서버(nginx 또는 Apache)가 트래픽을 전달하는 포트에서 수신하도록 코드를 업데이트합니다.
	
	``
	var port = process.env.PORT || 5000;
	
	app.listen(port, function() {
	  console.log('Server running at http://127.0.0.1:%s',
	 port);
	``

영역	변경 사항 및 정보
	옵션 / 마이그레이션 정보 `});`

PHP

다음 표는 PHP 플랫폼의 AL2023/AL2 플랫폼 버전에 대한 마이그레이션 정보를 나열합니다.

영역	변경 사항 및 정보
PHP 파일 처리	AL2023/AL2 플랫폼에서 PHP 파일은 PHP-FPM(CGI 프로세스 관리자)을 사용하여 처리됩니다. Amazon Linux AMI 플랫폼에서는 mod_php(Apache 모듈)를 사용했습니다.
프록시 서버	AL2023/AL2 PHP 플랫폼 버전은 nginx와 Apache HTTPD 프록시 서버를 모두 지원합니다. 기본값은 nginx입니다. Amazon Linux AMI PHP 플랫폼 버전은 Apache HTTPD만 지원했습니다. 사용자 지정 Apache 구성 파일을 추가한 경우 `aws:elasticbeanstalk:environment:proxy` 네임스페이스의 `ProxyServer` 옵션을 `apache`로 설정할 수 있습니다.

Python

다음 표는 Python 플랫폼의 AL2023/AL2 플랫폼 버전에 대한 마이그레이션 정보를 나열합니다.

영역	변경 사항 및 정보
WSGI 서버	AL2023/AL2 플랫폼에서 Gunicorn은 기본 WSGI 서버입니다. 기본적으로 Gunicorn은 포트 8000에서 수신 대기합니다. 이 포트는 애플리케이션이 Amazon Linux AMI 플랫폼에서 사용한 포트와 다를 수도 있습니다. `aws:elasticbeanstalk:container:python` 네임스페이스의 `WSGIPath` 옵션을 설정하는 경우 값을 Gunicorn의 구문으로 바꿉니다. 자세한 내용은 the section called “Python 구성 네임스페이스”을 참조하세요.

영역	변경 사항 및 정보
	또는 `Procfile`를 사용하여 WSGI 서버를 지정 및 구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 the section called “Procfile”을 참조하세요.
애플리케이션 경로	AL2023/AL2 플랫폼에서 사용자 환경의 Amazon EC2 인스턴스에서 애플리케이션 디렉터리 경로는 `/var/app/current` 입니다. 이는 Amazon Linux AMI 플랫폼에서 `/opt/python/current/app` 였습니다.
프록시 서버	AL2023/AL2 Python 플랫폼 버전은 nginx와 Apache HTTPD 프록시 서버를 모두 지원합니다. 기본값은 nginx입니다. Amazon Linux AMI Python 플랫폼 버전은 Apache HTTPD만 지원했습니다. 사용자 지정 Apache 구성 파일을 추가한 경우 `aws:elasticbeanstalk:environment:proxy` 네임스페이스의 `ProxyServer` 옵션을 `apache`로 설정할 수 있습니다.

Ruby

다음 표는 Ruby 플랫폼의 AL2023/AL2 플랫폼 버전에 대한 마이그레이션 정보를 나열합니다.

영역	변경 사항 및 정보
설치된 Ruby 버전	AL2023/AL2 플랫폼에서 Elastic Beanstalk는 플랫폼 브랜치에 해당하는 최신 버전의 단일 Ruby 버전만 각 플랫폼 버전에 설치합니다. 예를 들어 Ruby 2.6 플랫폼 브랜치의 각 플랫폼 버전에는 Ruby 2.6.x만 설치되어 있습니다. Amazon Linux AMI 플랫폼 버전에는 2.4.x, 2.5.x, 2.6.x와 같은 여러 Ruby 버전의 최신 버전을 설치했습니다. 애플리케이션에서 사용 중인 플랫폼 브랜치와 일치하지 않는 Ruby 버전을 사용하는 경우 애플리케이션에 적합한 Ruby 버전이 있는 플랫폼 브랜치로 전환하는 것이 좋습니다.
애플리케이션 서버	AL2023/AL2 플랫폼에서 Elastic Beanstalk는 모든 Ruby 플랫폼 버전에 Puma 애플리케이션 서버만 설치합니다. `Procfile`을 사용하여 다른 애플리케이션 서버를 시작하고 `Gemfile`을 사용하여 해당 서버를 설치할 수 있습니다. Amazon Linux AMI 플랫폼에서는 각 Ruby 버전에 대해 Puma 애플리케이션 서버와 Passenger 애플리케이션 서버에 하나씩 두 가지 플랫폼 브랜치를 지원했습니다.

영역	변경 사항 및 정보
	애플리케이션에서 Passenger를 사용하는 경우 Passenger를 설치하여 사용하도록 Ruby 환경을 구성할 수 있습니다. 자세한 정보와 지침은 the section called “Ruby 플랫폼”을 참조하세요.

플랫폼 사용 중지 FAQ

> **Note**
>
> 2022년 7월 18일, Elastic Beanstalk는 Amazon Linux AMI(AL1)에 기반한 모든 플랫폼 브랜치의 사용을 중지합니다.

이 FAQ의 답변은 다음 항목을 참조합니다.

- Elastic Beanstalk 플랫폼 지원 정책
- 사용 중지된 플랫폼 브랜치 기록
- AWS Elastic Beanstalk 플랫폼에서 Elastic Beanstalk 지원 플랫폼
- Elastic Beanstalk Linux 애플리케이션을 Amazon Linux 2023 또는 Amazon Linux 2로 마이그레이션
- Amazon Linux 2 FAQ.

1. 플랫폼 분기의 사용 중지는 무엇을 의미합니까?

플랫폼 분기의 발표된 사용 중지 날짜 이후에는 해당 플랫폼 분기를 기반으로 하는 활성 환경이 이미 있는 경우가 아니면 더 이상 사용 중지된 플랫폼 분기를 기반으로 새 환경을 생성할 수 없습니다. 자세한 내용은 FAQ #11을 참조하십시오. Elastic Beanstalk는 이러한 플랫폼 분기에 대한 새로운 유지 관리 업데이트 제공을 중단합니다. 사용 중지된 플랫폼 분기는 프로덕션 환경에서 사용하지 않는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 FAQ #5를 참조하십시오.

2. 가 AL1-based 플랫폼 브랜치를 AWS 사용 중지한 이유는 무엇입니까?

Elastic Beanstalk는 플랫폼 구성 요소가 공급업체에서 더 이상 사용되지 않거나 사용이 중지될 때 플랫폼 분기를 사용 중지합니다. 이 경우 Amazon Linux AMI(AL1)는 2020년 12월 31일자로 표준 지원을 종료했습니다. Elastic Beanstalk는 2022년까지 AL1 기반 플랫폼을 계속 제공했지만, 이후 최신 기능을

갖춘 AL2 및 AL2023 기반 플랫폼을 출시했습니다. 고객이 앞으로의 최신 보안 및 기능을 계속 활용할 수 있도록 고객이 AL2 또는 AL2023 기반 플랫폼으로 마이그레이션하는 것이 중요합니다.

3. 사용 중지되고 있는 플랫폼 브랜치는 무엇입니까?

사용 중지된 플랫폼 구성 요소 및 플랫폼 브랜치 목록은 사용 중지된 플랫폼 브랜치 기록섹션을 참조하세요.

4. 현재 지원되는 플랫폼은 무엇입니까?

AWS Elastic Beanstalk 플랫폼에서 Elastic Beanstalk 지원 플랫폼을 참조하십시오.

5. Elastic Beanstalk는 사용 중지 후 내 환경의 구성 요소를 제거하거나 종료합니까?

사용 중지된 플랫폼 브랜치에 대한 정책은 환경에 대한 액세스를 제거하거나 리소스를 삭제하지 않습니다. 그러나 사용 중지된 플랫폼 분기를 기반으로 하는 환경은 공급업체가 해당 구성 요소를 수명 종료(EOL)로 표시하기 때문에 사용 중지된 플랫폼 분기에 대한 보안 업데이트, 기술 지원 또는 핫픽스를 Elastic Beanstalk에서 제공할 수 없기에 예측할 수 없는 상황이 될 수 있습니다. 예를 들어, 사용 중지된 플랫폼 분기에서 실행되는 환경에서 유해하고 심각한 보안 취약성이 나타날 수 있습니다. 또는 시간이 지남에 따라 Elastic Beanstalk 서비스와 호환되지 않는 경우 EB API 작업이 환경에 대해 작동을 중지할 수 있습니다. 이러한 유형의 위험에 대한 기회는 사용이 중지된 플랫폼 분기를 기반으로 한 환경이 활성 상태로 유지되는 기간이 길어질수록 증가합니다.

사용 중지된 플랫폼 브랜치에서 실행되는 동안 애플리케이션에 문제가 발생하여 지원되는 플랫폼으로 마이그레이션할 수 없는 경우 다른 대안을 고려해야 합니다. 예를 들어 애플리케이션을 도커 이미지로 캡슐화한 후 도커 컨테이너로 실행하는 등의 방법이 있습니다. 이를 통해 고객은 Elastic Beanstalk AL2023/AL2 Docker 플랫폼이나 Amazon ECS 또는 Amazon EKS와 같은 기타 Docker 기반 서비스를 비롯한 모든 Docker 솔루션을 사용할 수 있습니다. Docker가 아닌 대안에는 원하는 런타임을 완전히 사용자 지정할 수 있는 AWS CodeDeploy 서비스가 포함됩니다.

6. 사용 중지 날짜 연장 요청을 제출할 수 있습니까?

아니요. 사용 중지 날짜 이후에도 기존 환경은 계속 기능합니다. 그러나 Elastic Beanstalk는 더 이상 플랫폼 유지 관리 및 보안 업데이트를 제공하지 않습니다. 따라서 AL1 기반 플랫폼에서 애플리케이션을 계속 실행하고 있다면 AL2 또는 AL2023 버전으로 마이그레이션하는 것이 중요합니다. 위험 및 해결 방법에 대한 자세한 내용은 FAQ #5를 참조하십시오.

7. 제 시간에 AL2 또는 AL2023 마이그레이션을 완료할 수 없는 경우 해결 방법은 무엇입니까?

고객은 환경을 계속 실행할 수 있지만 모든 Elastic Beanstalk 환경을 지원되는 플랫폼 버전으로 마이그레이션할 계획을 세우는 것이 좋습니다. 그렇게 하면 위험을 최소화하고 최신 릴리스에서 제공되는 중요한 보안, 성능 및 기능 향상을 통해 지속적인 혜택을 받을 수 있습니다. 위험 및 해결 방법에 대한 자세한 내용은 FAQ #5를 참조하십시오.

8. AL2 또는 AL2023 플랫폼으로 마이그레이션하는 데 권장되는 프로세스는 무엇입니까?

포괄적인 AL1에서 AL2023/AL2로의 마이그레이션 지침은 Elastic Beanstalk Linux 애플리케이션을 Amazon Linux 2023 또는 Amazon Linux 2로 마이그레이션을(를) 참조하세요. 이 항목에서는 Elastic Beanstalk에서 업그레이드를 수행하기 위해 블루/그린 배포가 필요하다고 설명합니다.

9. 사용 중지된 플랫폼에서 실행 중인 환경이 있다면 어떤 영향이 있을까요?

사용 중지된 플랫폼 분기를 기반으로 하는 환경은 결국 공급업체가 해당 구성 요소를 수명 종료(EOL)로 표시하기 때문에 사용 중지된 플랫폼 분기에 대한 보안 업데이트, 기술 지원 또는 핫픽스를 Elastic Beanstalk에서 제공할 수 없기에 예측할 수 없는 상황이 될 수 있습니다. 예를 들어, 사용 중지된 플랫폼 분기에서 실행되는 환경에서 유해하고 심각한 보안 취약성이 나타날 수 있습니다. 또는 시간의 경과에 따라 Elastic Beanstalk 서비스와의 호환 불량으로 인해 사용 중지된 플랫폼의 브랜치 환경에서 EB API 작업이 작동되지 않을 수 있습니다. 이러한 유형의 위험에 대한 기회는 사용 중지된 플랫폼 분기의 환경이 활성 상태로 유지되는 시간이 길어질수록 늘어납니다. 자세한 내용은 FAQ #5를 참조하십시오.

10. 사용 중지일로부터 90일 후에는 어떻게 됩니까?

사용 중지된 플랫폼 브랜치에 대한 정책은 환경에 대한 액세스를 제거하거나 리소스를 삭제하지 않습니다. 그러나 사용 중지된 플랫폼 분기를 기반으로 하는 환경은 공급업체가 해당 구성 요소를 수명 종료(EOL)로 표시하기 때문에 사용 중지된 플랫폼 분기에 대한 보안 업데이트, 기술 지원 또는 핫픽스를 Elastic Beanstalk에서 제공할 수 없기에 예측할 수 없는 상황이 될 수 있습니다. 예를 들어, 사용 중지된 플랫폼 분기에서 실행되는 환경에서 유해하고 심각한 보안 취약성이 나타날 수 있습니다. 또는 시간의 경과에 따라 Elastic Beanstalk 서비스와의 호환 불량으로 인해 사용 중지된 플랫폼의 브랜치 환경에서 EB API 작업이 작동되지 않을 수 있습니다. 이러한 유형의 위험에 대한 기회는 사용 중지된 플랫폼 분기의 환경이 활성 상태로 유지되는 시간이 길어질수록 늘어납니다. 자세한 내용은 FAQ #5를 참조하십시오.

11. 사용 중지된 플랫폼을 기반으로 새 환경을 만들 수 있습니까?

이미 동일한 계정 및 동일한 지역에서 해당 플랫폼 분기를 사용하여 기존 환경을 생성한 경우 사용 중지된 플랫폼 분기를 기반으로 새 환경을 생성할 수 있습니다. Elastic Beanstalk 콘솔에서는 사용 중지된 플랫폼 브랜치를 사용할 수 없습니다. 그러나 사용 중지된 플랫폼 브랜치를 기반으로 기존 환경을 보유한 고객의 경우 EB CLI, EB API 및 AWS CLI를 통해 사용할 수 있습니다. 또한 기존 고객은 환경 복제와 환경 재구축 콘솔을 사용할 수 있습니다. 그러나 사용 중지된 플랫폼 브랜치를 기반으로 하는 환경은 예측할 수 없는 상황으로 끝날 수 있습니다. 자세한 내용은 FAQ #5를 참조하십시오.

12. 사용 중지된 플랫폼 브랜치에서 실행 중인 기존 환경이 있는 경우 사용 중지된 플랫폼 브랜치를 기반으로 새로운 환경을 생성할 수 있는 시기는 언제까지일까요? 콘솔, CLI 또는 API를 사용하여 이 작업을 수행할 수 있습니까?

사용 중지 날짜 이후에 환경을 생성할 수 있습니다. 그러나 사용 중지된 플랫폼 분기는 예측할 수 없는 상황으로 끝날 수 있음을 염두에 둡니다. 이러한 환경이 생성되거나 활성화될수록 환경에 예기치 않은 문제가 발생할 위험이 높아집니다. 새 환경 생성에 대한 자세한 내용은 FAQ #11을 참조하십시오.

13. 사용 중지된 플랫폼을 기반으로 하는 환경을 복제하거나 재구축할 수 있습니까?

예. 환경 복제와 환경 재구축콘솔을 사용하여 할 수 있습니다. EB CLI, EB API 및를 사용할 수도 있습니다 AWS CLI. 새 환경 생성에 대한 자세한 내용은 FAQ #11을 참조하십시오.

그러나 모든 Elastic Beanstalk 환경을 지원되는 플랫폼 버전으로 마이그레이션할 계획을 세우는 것이 좋습니다. 그렇게 하면 위험을 최소화하고 최신 릴리스에서 제공되는 중요한 보안, 성능 및 기능 향상을 통해 지속적인 혜택을 받을 수 있습니다. 위험 및 해결 방법에 대한 자세한 내용은 FAQ #5를 참조하십시오.

14. 사용 중지 날짜 이후에는 사용 중지된 플랫폼 브랜치를 기반으로 하는 Elastic Beanstalk 환경의 AWS 리소스는 어떻게 됩니까? 예를 들어 실행 중인 EC2 인스턴스가 종료되면 Elastic Beanstalk가 용량을 유지하기 위해 새로운 AL1 기반의 EC2 인스턴스를 시작할 수 있습니까?

환경의 리소스는 활성 상태로 유지되고 계속 기능합니다. 예, Elastic Beanstalk는 환경의 AL1 EC2 인스턴스에 대해 자동으로 확장됩니다. 그러나 Elastic Beanstalk는 환경에 새로운 플랫폼 유지 관리 업데이트 제공을 중단하므로 시간이 지남에 따라 예기치 않은 상황이 발생할 수 있습니다. 자세한 내용은 FAQ #5를 참조하십시오.

15. AL2023/AL2와 Amazon Linux AMI(AL1) 운영 체제의 주요 차이점은 무엇입니까? Elastic Beanstalk AL2023/AL2 플랫폼 브랜치는 어떠한 영향을 받습니까?

Amazon Linux AMI와 AL2023/AL2는 동일한 Linux 커널을 공유하지만 초기화 시스템, `libc` 버전, 컴파일러 도구 체인 및 다양한 패키지가 다릅니다. 자세한 내용은 Amazon Linux 2 FAQs를 참조하십시오.

Elastic Beanstalk 서비스는 플랫폼별 런타임 버전, 빌드 도구 및 기타 종속성도 업데이트했습니다. AL2023/AL2 기반 플랫폼 브랜치는 기존 애플리케이션과의 역호환성을 보장하지 않습니다. 또한 애플리케이션 코드가 새 플랫폼 버전에 성공적으로 배포되더라도 운영 체제 및 런타임 차이로 인해 다르게 작동 또는 수행될 수 있습니다. 검토 및 테스트해야 하는 구성 및 사용자 지정에 대한 목록과 설명은 Elastic Beanstalk Linux 애플리케이션을 Amazon Linux 2023 또는 Amazon Linux 2로 마이그레이션을 참조하십시오.

환경 구성 업데이트 및 애플리케이션 배포 취소

환경 구성 변경에 의해 트리거된 진행 중인 업데이트를 취소할 수 있습니다. 진행 중인 새 애플리케이션 버전 배포도 취소할 수 있습니다. 예를 들어, 새 환경 구성 설정을 적용하는 대신 기존 환경 구성을 계속 사용하려는 경우 업데이트를 취소할 수 있습니다. 또는 배포 중인 새 애플리케이션 버전에 시작되지 않거나 올바르게 실행되지 않는 문제가 있다는 것을 알게 되었을 수 있습니다. 환경 업데이트 또는 애플리케이션 버전 업데이트를 취소한 후 업데이트 또는 배포 프로세스가 완료될 때까지 기다리지 않고 환경 또는 애플리케이션 버전을 다시 업데이트할 수 있습니다.

> **Note**
>
> 더 이상 필요하지 않은 이전 리소스를 제거하는 정리 단계 중에 인스턴스의 마지막 배치를 업데이트한 이후에는 더 이상 업데이트를 취소할 수 없습니다.

Elastic Beanstalk에서는 마지막으로 성공한 업데이트를 수행했던 것과 동일한 방법으로 롤백을 수행합니다. 예를 들어, 환경에서 시간 기반 롤링 업데이트를 활성화한 경우 Elastic Beanstalk에서는 인스턴스의 한 배치에서 변경 사항을 롤백한 후 지정된 일시 중지 시간 동안 기다렸다가 다음 배치의 변경 사항을 롤백합니다. 또는 최근에 롤링 업데이트를 설정했지만 환경 구성 설정을 마지막으로 업데이트할 때 롤링 업데이트를 사용하지 않았다면 Elastic Beanstalk에서는 모든 인스턴스에 대해 동시에 롤백을 수행합니다.

Elastic Beanstalk에서 이전 환경 구성으로 롤백을 시작한 이후에는 롤백을 중지하여 업데이트를 취소할 수 없습니다. 환경의 모든 인스턴스가 이전 환경 구성을 갖거나 롤백 프로세스가 실패할 때까지 롤

백 프로세스는 계속 진행됩니다. 애플리케이션 버전 배포의 경우 배포를 취소하면 배포가 중지됩니다. 이 경우 일부 인스턴스에서는 새 애플리케이션 버전을 사용하고 일부 인스턴스에서는 기존 애플리케이션 버전을 계속 실행하게 됩니다. 나중에 동일하거나 다른 애플리케이션 버전을 배포할 수 있습니다.

롤링 업데이트에 대한 자세한 내용은 Elastic Beanstalk 롤링 환경 구성 업데이트 단원을 참조하십시오. 일괄 처리된 애플리케이션 버전 배포에 대한 자세한 내용은 정책 및 설정 배포 단원을 참조하십시오.

업데이트를 취소하려면

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 환경을 선택한 다음 목록에서 환경의 이름을 선택합니다.
3. 환경 개요 페이지에서 작업(Actions)을 선택한 후 현재 작업 중단(Abort current operation)을 선택합니다.

Elastic Beanstalk 환경 재구축

Elastic Beanstalk 기능을 사용하여 AWS Elastic Beanstalk 환경의 기본 AWS 리소스를 수정하거나 종료하지 않으면 환경을 사용할 수 없게 될 수 있습니다. 이 경우 환경을 재구축하여 작동 상태로 복원할 수 있습니다. 환경을 재구축하면 모든 리소스를 종료하고 동일한 구성의 새 리소스로 대체합니다.

또한 종료 후 6주(42일) 이내에 종료된 환경을 재구축할 수 있습니다. 재구축할 경우 Elastic Beanstalk 에서는 동일한 이름, ID 및 구성으로 새 환경을 생성하려고 시도합니다.

실행 중인 환경 재구축

Elastic Beanstalk 콘솔 또는 `RebuildEnvironment` API를 사용하여 환경을 재구축할 수 있습니다.

> **Warning**
>
> 환경에 결합된 데이터베이스가 있는 경우 재구축의 일부로 삭제되고 재구축된 환경의 새 데이터베이스에는 이전 데이터가 포함되지 않습니다. 데이터베이스를 유지하거나 스냅샷을 생성하려면 데이터베이스 삭제 정책을 다시 빌드한 후 원하는 결과에 맞게 올바르게 구성해야 합니다. 자세한 내용은 데이터베이스 수명 주기 단원을 참조하십시오.

실행 중인 환경을 재구축하려면(콘솔)

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.

2. 탐색 창에서 환경을 선택한 다음 목록에서 환경의 이름을 선택합니다.
3. 작업을 선택한 후 Rebuild environment(환경 재구축)를 선택합니다.
4. Rebuild(재구축)를 선택합니다.

Elastic Beanstalk API를 사용하여 실행 중인 환경을 다시 빌드하려면 AWS CLI 또는 AWS SDK와 함께 `RebuildEnvironment` 작업을 사용합니다.

```
$ aws elasticbeanstalk rebuild-environment --environment-id e-vdnftxubwq
```

종료된 환경 재구축

Elastic Beanstalk 콘솔, EB CLI 또는 `RebuildEnvironment` API를 사용하여 종료된 환경을 재구축하고 복원할 수 있습니다.

> **Note**
>
> 종료된 환경에서 사용자 지정 도메인 이름을 사용 중인 경우를 제외하고 환경에서는 elasticbeanstalk.com 하위 도메인을 사용합니다. 이러한 하위 도메인은 Elastic Beanstalk 리전 내에서 공유됩니다. 따라서 동일한 리전에 속한 모든 고객이 생성한 환경에서 해당 하위 도메인이 사용될 수 있습니다. 따라서 환경이 종료된 동안 다른 환경에서 해당 하위 도메인을 사용할 수 있습니다. 이 경우 재구축이 실패합니다.
> 사용자 지정 도메인을 사용하여 이 문제를 방지할 수 있습니다. 세부 정보는 Elastic Beanstalk 환경의 도메인 이름 섹션을 참조하세요.

최근에 종료한 환경은 애플리케이션 개요에 최대 1시간 동안 표시됩니다. 이 시간 동안 대시보드에서 해당 환경에 대한 이벤트를 보고 Restore environment(환경 복원) 작업을 사용하여 환경을 재구축할 수 있습니다.

더 이상 표시되지 않는 환경을 재구축하려면 애플리케이션 페이지에서 Restore terminated environment(종료된 환경 복원) 옵션을 사용합니다.

종료된 환경을 재구축하려면(콘솔)

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 애플리케이션을 선택한 다음 목록에서 애플리케이션의 이름을 선택합니다.
3. 작업을 선택한 후 Restore terminated environment(종료된 환경 복원)를 선택합니다.



4. 종료된 환경을 선택합니다.
5. 복원을 선택합니다.

Elastic Beanstalk에서는 동일한 이름, ID 및 구성으로 새 환경을 생성하려고 시도합니다. 재구축하려고 시도할 때 동일한 이름 또는 URL을 가진 환경이 있는 경우 재구축에 실패합니다. 환경에 배포된 애플리케이션 버전을 삭제하는 경우에도 재구축에 실패합니다.

EB CLI를 사용하여 환경을 관리할 경우 eb restore 명령을 사용하여 종료된 환경을 재구축합니다.

```
$ eb restore e-vdnftxubwq
```

자세한 정보는 eb restore을 참조하세요.

Elastic Beanstalk API를 사용하여 종료된 환경을 다시 빌드하려면 AWS CLI 또는 AWS SDK와 함께 `RebuildEnvironment` 작업을 사용합니다.

```
$ aws elasticbeanstalk rebuild-environment --environment-id e-vdnftxubwq
```

환경 유형

에서는 로드 밸런싱되고 확장 가능한 환경 또는 단일 인스턴스 환경을 생성할 AWS Elastic Beanstalk 수 있습니다. 필요한 환경 유형은 배포하는 애플리케이션에 따라 다릅니다. 예를 들어 비용을 절약하기 위해 단일 인스턴스 환경에서 애플리케이션을 개발 및 테스트한 후, 애플리케이션이 프로덕션 준비가 되면 해당 환경을 로드 밸런싱 수행 및 확장 가능 환경으로 업그레이드할 수 있습니다.

> **Note**
>
> 백그라운드 작업을 처리하는 웹 애플리케이션의 작업자 환경 티어에는 로드 밸런서가 포함되어 있지 않습니다. 그러나 로드가 늘어나면 Amazon SQS 대기열의 데이터를 처리하기 위해 Auto Scaling 그룹에 인스턴스를 추가함으로써 작업자 환경을 효과적으로 확장합니다.

로드 밸런싱 수행 및 확장 가능 환경

로드 밸런싱되고 조정 가능한 환경에서는 Elastic Load Balancing 및 Amazon EC2 Auto Scaling 서비스를 사용하여 배포된 애플리케이션에 필요한 Amazon EC2 인스턴스를 프로비저닝합니다. Amazon EC2 Auto Scaling은 추가 인스턴스를 자동으로 시작하여 애플리케이션의 증가하는 로드를 처리합니다. 애플리케이션의 로드가 감소하면 Amazon EC2 Auto Scaling은 인스턴스를 중지하지만 항상 지정된 최소 수의 인스턴스를 실행 상태로 둡니다. 애플리케이션에 여러 가용 영역에서 실행할 수 있는 옵션과 확장성이 필요한 경우, 로드 밸런싱 수행 및 확장 가능 환경을 사용합니다. 선택할 환경 유형을 모르는 경우 하나를 선택한 후 필요에 따라 나중에 환경 유형을 전환할 수 있습니다.

단일 인스턴스 환경

단일 인스턴스 환경에는 Elastic IP 주소가 지정된 Amazon EC2 인스턴스 하나가 포함되어 있습니다. 단일 인스턴스 환경에는 로드 밸런서가 없으며, 따라서 로드 밸런싱 수행 및 확장 가능 환경보다 비용을 절감할 수 있습니다. 단일 인스턴스 환경은 Amazon EC2 Auto Scaling 서비스를 사용하지만 최소 인스턴스 수, 최대 인스턴스 수 및 원하는 용량 설정은 모두 1로 설정되어 있습니다. 따라서 애플리케이션의 로드 증가에 발맞춰 새 인스턴스가 시작되지 않습니다.

프로덕션 애플리케이션에 트래픽이 적다고 예상되거나 원격 개발을 수행 중인 경우 단일 인스턴스 환경을 사용합니다. 선택할 환경 유형을 모르는 경우 하나를 선택한 후 필요에 따라 나중에 환경 유형을 전환할 수 있습니다. 자세한 내용은 환경 유형 변경 단원을 참조하십시오.

환경 유형 변경

환경의 구성을 편집하여 환경 유형을 단일 인스턴스 또는 로드 밸런싱 수행 및 확장 가능 환경으로 변경할 수 있습니다. 경우에 따라 환경 유형을 한 유형에서 다른 유형으로 변경하고자 할 수 있습니다. 예를 들어, 비용을 절감하기 위해 단일 인스턴스 환경에서 애플리케이션을 개발하고 테스트했다고 가정하겠습니다. 애플리케이션이 프로덕션 준비가 되면 고객의 수요에 맞춰 확장할 수 있도록 환경 유형을 로드 밸런싱 수행 및 확장 가능 환경으로 변경할 수 있습니다.

환경의 유형을 변경하려면

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 환경을 선택한 다음 목록에서 환경의 이름을 선택합니다.
3. 탐색 창에서 구성을 선택합니다.
4. [용량] 범주에서 [편집]을 선택합니다.
5. 환경 유형 목록에서 원하는 환경 유형을 선택합니다.



6. 저장을 선택합니다.

   Elastic Beanstalk가 AWS 리소스를 프로비저닝하는 동안 환경이 업데이트되는 데 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.

환경이 VPC에 있는 경우 Elastic Load Balancing과 Amazon EC2 인스턴스를 배치할 서브넷을 선택합니다. 애플리케이션이 실행되는 각 가용 영역에 둘 다 있어야 합니다. 세부 정보는 Amazon VPC에서 Elastic Beanstalk 사용 섹션을 참조하세요.

Elastic Beanstalk 작업자 환경

AWS Elastic Beanstalk 애플리케이션이 완료하는 데 시간이 오래 걸리는 작업 또는 워크플로를 수행하는 경우 해당 작업을 전용 작업자 환경으로 오프로드할 수 있습니다. 부하가 높은 시간에도 애플리케이션이 계속 응답하도록 하려면 차단 작업을 수행하는 프로세스에서 웹 애플리케이션 프런트 엔드를 분리하는 것이 일반적인 방법입니다.

작업이 오래 실행되면 이미지 또는 비디오 처리, 이메일 보내기, ZIP 아카이브 생성 등과 같은 요청을 완료하는 데 걸리는 시간이 급격하게 증가합니다. 이러한 작업을 1~2초 만에 완료할 수도 있지만, 일반적으로 500밀리초 이내에 완료되는 웹 요청에서는 몇 초만 지연되더라도 긴 시간입니다.

한 가지 방법은 작업자 프로세스를 로컬로 생성하고, 성공 메시지를 반환하고, 작업을 비동기 방식으로 처리하는 것입니다. 이는 인스턴스에서 전송되는 모든 작업을 계속 수행할 수 있는 경우 유효합니다. 하지만 부하가 높아질 경우 인스턴스는 백그라운드 작업을 따라잡지 못하고 우선 순위가 높은 요청에 응답하지 못할 수 있습니다. 개별 사용자가 여러 작업을 생성할 수 있는 경우 부하의 증가가 사용자 증가와 일치하지 않아서 웹 서버 티어를 효과적으로 확장하는 것이 어려울 수 있습니다.

로컬에서 장기 실행 작업을 실행하지 않으려면 프로그래밍 언어용 AWS SDK를 사용하여 Amazon Simple Queue Service(Amazon SQS) 대기열로 작업을 보내고 별도의 인스턴스 세트에서 작업을 수행하는 프로세스를 실행할 수 있습니다. 그런 다음 용량이 충분한 경우에만 대기열에서 항목을 가져와서 실행하여 부하가 걸리는 것을 방지하도록 이러한 작업자 인스턴스를 설계합니다.

Elastic Beanstalk 작업자 환경에서는 Amazon SQS 대기열을 관리하고 대기열에서 읽는 각 인스턴스에서 데몬 프로세스를 실행하여 이 프로세스를 간소화합니다. 데몬은 대기열에서 항목을 가져올 때 대기열 메시지 내용을 본문에 포함하여 HTTP POST 요청을 포트 80에서 `http://localhost/`에 로컬로 보냅니다. 애플리케이션에서는 POST에 대한 응답으로 장시간 실행 작업만 수행하면 됩니다. 다른 경로에 게시하거나, 애플리케이션/JSON과 다른 MIME 유형을 사용하거나, 기존 대기열에 연결하거나, 연결(최대 동시 요청), 시간 초과, 재시도 등을 사용자 지정하도록 데몬을 구성할 수 있습니다.



정기적 작업을 사용하여 cron 일정에 따라 메시지를 대기열에 넣도록 작업자 데몬을 구성할 수도 있습니다. 각 정기적 작업을 서로 다른 경로에 게시할 수 있습니다. 각 작업에 대한 일정과 경로를 정의하는 YAML 파일을 소스 코드에 포함하여 정기적 작업을 활성화합니다.

> **Note**
>
> Windows Server 플랫폼의 .NET에서는 작업자 환경을 지원하지 않습니다.

Sections

- 작업자 환경 SQS 데몬
- 배달 못한 편지 대기열
- 정기적 작업
- 작업자 환경 티어에서 자동 조정에 Amazon CloudWatch 사용

- 작업자 환경 구성

작업자 환경 SQS 데몬

작업자 환경에서는 Elastic Beanstalk에서 제공되는 데몬 프로세스를 실행합니다. 기능을 추가하고 버그를 수정하기 위해 이 데몬을 정기적으로 업데이트합니다. 최신 버전의 데몬을 가져오려면 최신 플랫폼 버전으로 업데이트하십시오.

작업자 환경의 애플리케이션에서 요청을 수신하여 성공적으로 처리했음을 나타내는 `200 OK` 응답을 반환할 경우 데몬은 `DeleteMessage` 호출을 Amazon SQS 대기열에 전송하여 대기열에서 메시지를 삭제합니다. 애플리케이션에서 `200 OK` 이외의 응답을 반환할 경우 Elastic Beanstalk는 구성된 `ErrorVisibilityTimeout` 기간이 경과할 때까지 대기한 후 메시지를 대기열에 다시 넣습니다. 응답이 없는 경우 메시지 처리에 다른 시도가 가능하도록 Elastic Beanstalk는 `InactivityTimeout` 기간이 경과할 때까지 대기한 후 메시지를 대기열에 다시 넣습니다.

> **Note**
>
> Amazon SQS 대기열의 속성(메시지 순서, 최소 한 번 제공, 메시지 샘플링)이 작업자 환경에 대한 웹 애플리케이션 설계 방법에 영향을 줄 수 있습니다. 자세한 내용은 Amazon Simple Queue Service 개발자 가이드의 배포된 대기열 속성을 참조하십시오.

Amazon SQS에서는 구성된 `RetentionPeriod`보다 더 오랫동안 대기열에 있는 메시지를 자동으로 삭제합니다.

데몬은 다음 HTTP 헤더를 설정합니다.

HTTP 헤더

이름	값
`User-Agent`	`aws-sqsd` `aws-sqsd/1.1 1`
`X-Aws-Sqsd-Msgid`	메시지 폭풍(새 메시지의 수가 비정상적으로 많은 경우)을 감지하는 데 사용되는 SQS 메시지 ID

HTTP 헤더	
`X-Aws-Sqsd-Queue`	SQS 대기열의 이름.
`X-Aws-Sqsd-First-Received-At`	메시지를 처음 수신한 UTC 시간(ISO 8601 형식)
`X-Aws-Sqsd-Receive-Count`	SQS 메시지 수신 수.
`X-Aws-Sqsd-Attr-` *`message-attribute-name`*	처리 중인 메시지에 할당된 사용자 지정 메시지 속성입니다. `message-attribute-name` 은 실제 메시지 속성 이름입니다. 모든 문자열 및 숫자 메시지 속성은 헤더에 추가됩니다. 이진 속성은 삭제되고 헤더에 포함되지 않습니다.
`Content-Type`	MIME 유형 구성(기본값: `application/json`)

배달 못한 편지 대기열

Elastic Beanstalk 작업자 환경은 Amazon Simple Queue Service(Amazon SQS) 배달 못한 편지 대기열을 지원합니다. 배달 못한 편지 대기열은 어떠한 이유로 다른 (소스) 대기열이 성공적으로 처리할 수 없는 메시지를 대상으로 전송할 수 있는 대기열입니다. 배달 못한 편지 대기열을 사용하는 주요 이점은 성공적으로 처리되지 않은 메시지를 제외하고 격리하는 기능입니다. 그러면 배달 못한 편지 대기열에 전송된 메시지를 분석하여 성공적으로 처리되지 못한 이유를 확인할 수 있습니다.

작업자 환경 티어를 생성할 때 자동 생성된 Amazon SQS 대기열을 지정한 경우 배달 못한 편지 대기열이 작업자 환경에 대해 기본적으로 활성화됩니다. 작업자 환경에 대해 기존 SQS 대기열을 선택한 경우 SQS를 사용하여 배달 못한 편지 대기열을 독립적으로 구성해야 합니다. SQS를 사용하여 배달 못한 편지 대기열을 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 Amazon SQS 배달 못한 편지 대기열 사용을 참조하십시오.

배달 못한 편지 대기열을 비활성화할 수 없습니다. 전달할 수 없는 메시지는 항상 배달 못한 편지 대기열로 전송됩니다. 하지만 `MaxRetries` 옵션을 최대 유효 값 100으로 설정하여 이 기능을 효과적으로 비활성화할 수 있습니다.

작업자 환경의 Amazon SQS 대기열에 배달 못한 편지 대기열이 구성되어 있지 않은 경우, Amazon SQS는 보존 기간이 만료될 때까지 메시지를 대기열에 보관합니다. 보존 기간 구성에 대한 자세한 내용은 the section called “작업자 환경 구성” 단원을 참조하십시오.

> **Note**
>
> Elastic Beanstalk `MaxRetries` 옵션은 SQS `MaxReceiveCount` 옵션과 같습니다. 작업자 환경에서 자동 생성된 SQS 대기열을 사용하지 않을 경우 SQS의 `MaxReceiveCount` 옵션을 사용하여 배달 못한 편지 대기열을 효과적으로 비활성화할 수 있습니다. 자세한 내용은 Amazon SQS 배달 못한 편지 대기열 사용을 참조하십시오.

SQS 메시지의 수명 주기에 대한 자세한 내용은 메시지 수명 주기를 참조하십시오.

정기적 작업

정기적으로 작업자 환경의 대기열에 작업을 자동으로 추가하도록 소스 번들의 `cron.yaml` 파일에서 정기적 작업을 정의할 수 있습니다.

예를 들어, 다음 `cron.yaml` 파일은 두 개의 주기적 작업을 생성합니다. 첫 번째는 12시간마다 실행되고 두 번째는 UTC 기준 매일 오후 11시에 실행됩니다.

Example cron.yaml

```
version: 1
cron:
 - name: "backup-job"
   url: "/backup"
   schedule: "0 */12 * * *"
 - name: "audit"
   url: "/audit"
   schedule: "0 23 * * *"
```

name은 각 작업에 대해 고유해야 합니다. URL은 POST 요청을 전송하는 작업을 트리거하는 경로입니다. schedule은 작업이 실행되는 시간을 결정하는 CRON 표현식입니다.

작업이 실행되면 데몬은 작업을 수행해야 함을 나타내는 헤더와 함께 메시지를 환경의 SQS 대기열에 게시합니다. 환경의 인스턴스에서 메시지를 선택하고 작업을 처리할 수 있습니다.

> **Note**
>
> 작업자 환경을 기존 SQS 대기열로 구성하고 Amazon SQS FIFO 대기열을 선택하면 주기적 작업이 지원되지 않습니다.

Elastic Beanstalk에서는 리더 선정을 사용하여 작업자 환경에서 정기적 작업이 대기 중인 인스턴스를 결정합니다. 각 인스턴스는 Amazon DynamoDB 테이블에 기록하여 리더가 되려고 시도합니다. 시도를 성공한 첫 번째 인스턴스가 리더가 되며 리더 상태를 유지하려면 테이블에 계속해서 기록해야 합니다. 리더가 종료되면 다른 인스턴스가 그 자리를 빠르게 차지합니다.

정기적 작업의 경우 작업자 데몬은 다음과 같은 추가 헤더를 설정합니다.

HTTP 헤더

이름	값
`X-Aws-Sqsd-Taskname`	정기적 작업에서 수행할 작업의 이름입니다.
`X-Aws-Sqsd-Scheduled-At`	정기적 작업이 예약된 시간
`X-Aws-Sqsd-Sender-Id`	AWS 메시지 발신자의 계정 번호

작업자 환경 티어에서 자동 조정에 Amazon CloudWatch 사용

Amazon EC2 Auto Scaling과 CloudWatch는 작업자 환경에서 실행 중인 인스턴스의 CPU 사용률을 함께 모니터링합니다. CPU 용량에 대한 자동 조정 제한을 구성하는 방법에 따라 Auto Scaling 그룹이 Amazon SQS 대기열에서 메시지 처리량을 적절히 관리하기 위해 실행하는 인스턴스 수가 결정됩니다. 각 EC2 인스턴스는 CPU 사용량 측정치를 CloudWatch.에 게시합니다. Amazon EC2 Auto Scaling은 CloudWatch에서 작업자 환경의 모든 인스턴스에 대한 평균 CPU 사용량을 검색합니다. CPU 용량에 따라 추가하거나 종료할 인스턴스 수, 상한 임계값 및 하한 임계값을 구성합니다. Amazon EC2 Auto Scaling에서 CPU 용량에 대해 지정된 상한 임계값에 도달한 것을 감지하면 Elastic Beanstalk는 작업자 환경에서 새 인스턴스를 생성합니다. CPU 부하가 임계값 아래로 다시 떨어지면 인스턴스가 삭제됩니다.

> **Note**
>
> 인스턴스를 종료할 때 처리되지 않은 메시지는 아직 실행 중인 인스턴스의 다른 데몬에서 처리할 수 있도록 대기열에 반환됩니다.

필요한 경우 Elastic Beanstalk 콘솔, CLI 또는 옵션 파일을 사용하여 다른 CloudWatch 경보를 설정할 수도 있습니다. 자세한 내용은 Amazon CloudWatch와 함께 Elastic Beanstalk 사용 및 단계 조정 정책으로 Auto Scaling 그룹 생성을 참조하십시오.

작업자 환경 구성

환경 관리 콘솔의 구성(Configuration) 페이지에서 작업자(Worker) 범주를 편집하여 작업자 환경의 구성을 관리할 수 있습니다.

Elastic Beanstalk > Environments > GettingStartedApp-env > Configuration

Modify worker

You can create a new Amazon SQS queue for your worker application or pull work items from an existing queue. The worker daemon on the instances in your environment pulls an item from the queue and relays it in the body of a POST request to a local HTTP path relative to localhost.

Queue

Worker queue

Autogenerated queue

SQS queue from which to read work items.

Messages

HTTP path

/

The daemon pulls items from the Amazon SQS queue and posts them locally to this path.

MIME type

application/json

Change the MIME type of the POST requests that the worker daemon sends to your application.

HTTP connections

50

Maximum number of concurrent connections to the application.

Visibility timeout

300 seconds

The amount of time to lock an incoming message for processing before returning it to the queue.

Error visibility timeout

seconds

The amount of time to wait before resending a message after an error response from the application.

Advanced options

The following settings control advanced behavior of the worker tier daemon. Learn more

Max retries

10

Maximum number of retries after which the message is discarded.

Connection timeout

5

Inactivity timeout

> **Note**
> 작업자 대기열 메시지를 게시하기 위한 URL 경로를 구성할 수 있지만 IP 포트를 구성할 수는 없습니다. Elastic Beanstalk는 작업자 대기열 메시지를 항상 포트 80에서 게시합니다. 작업자 환경 애플리케이션이나 그 프록시는 포트 80에서 수신해야 합니다.

작업자 데몬을 구성하려면

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 환경을 선택한 다음 목록에서 환경의 이름을 선택합니다.
3. 탐색 창에서 구성을 선택합니다.
4. [작업자] 구성 범주에서 [편집]을 선택합니다.

[Modify worker] 구성 페이지에는 다음과 같은 옵션이 있습니다.

[대기열] 섹션:

- 작업자 대기열 – 데몬이 읽을 Amazon SQS 대기열을 지정합니다. 대기열이 있는 경우 기존 대기열을 선택할 수 있습니다. 자동 생성된 대기열을 선택한 경우 Elastic Beanstalk에서 새 Amazon SQS 대기열과 해당 작업자 대기열 URL을 생성합니다.

  > **Note**
  > 자동 생성 대기열을 선택하면 Elastic Beanstalk가 생성하는 대기열이 표준 Amazon SQS 대기열입니다. 기존 대기열을 선택하면 표준 또는 FIFO Amazon SQS 대기열을 제공할 수 있습니다. FIFO 대기열을 제공하면 정기적인 작업이 지원되지 않습니다.

- 작업자 대기열 URL – 기존 작업자 대기열을 선택한 경우 이 설정은 해당 Amazon SQS 대기열에 연결된 URL을 표시합니다.

[메시지] 섹션:

- HTTP 경로 – Amazon SQS 대기열에서 데이터를 수신할 애플리케이션에 대한 상대 경로를 지정합니다. 데이터가 HTTP POST 메시지의 메시지 본문에 삽입됩니다. 기본값은 `/`입니다.
- MIME 유형 – HTTP POST 메시지에 사용되는 MIME 유형을 나타냅니다. 기본값은 `application/json`입니다. 하지만 고유한 MIME 유형을 생성한 다음 지정할 수 있으므로 모든 값은 유효합니다.

- HTTP 연결 – 데몬이 Amazon EC2 인스턴스 내의 애플리케이션에 생성할 수 있는 최대 동시 연결 수를 지정합니다. 기본값은 **50**입니다. **1** ~ **100**을 지정할 수 있습니다.
- 제한 시간 초과 – 처리를 위해 Amazon SQS 대기열에서 수신되는 메시지를 잠그는 시간(초)을 나타냅니다. 구성된 시간이 경과한 이후에는 다른 데몬에서 읽을 수 있도록 메시지가 대기열에 다시 표시됩니다. 애플리케이션에서 메시지를 처리하는 데 필요하다고 생각하는 것보다 더 긴 값을 선택하십시오. 최댓값은 **43200**초입니다.
- 제한 시간 초과 오류 – 명시적인 오류로 인해 처리 시도가 실패한 이후에 Elastic Beanstalk에서 메시지를 Amazon SQS 대기열로 반환할 때까지 경과하는 시간(초)을 나타냅니다. **0** ~ **43200**초를 지정할 수 있습니다.

고급 옵션 섹션에서:

- 최대 재시도 횟수 – Elastic Beanstalk에서 메시지를 배달 못한 편지 대기열로 이동하기 전에 Amazon SQS 대기열로 메시지 전송을 시도하는 최대 횟수를 지정합니다. 기본값은 **10**입니다. **1** ~ **100**을 지정할 수 있습니다.

> **Note**
>
> 최대 재시도(Max retries) 옵션은 배달 못한 편지 대기열로 구성되는 Amazon SQS 대기열에만 적용됩니다. 배달 못한 편지 대기열로 구성되지 않은 모든 Amazon SQS 대기열의 경우, Amazon SQS에서 대기열에 메시지를 보존하고 보존 기간(Retention period) 옵션 만료에 따라 지정된 기간까지 메시지를 처리합니다.

- 연결 제한 시간 – 애플리케이션에 연결하기 위해 대기하는 시간(초)을 나타냅니다. 기본값은 **5**입니다. **1** ~ **60**초를 지정할 수 있습니다.
- 비활성 제한 시간 – 기존 애플리케이션 연결에 대한 응답을 대기하는 시간(초)을 나타냅니다. 기본값은 **180**입니다. **1** ~ **36000**초를 지정할 수 있습니다.
- 보존 기간 – 메시지가 유효하고 능동적으로 처리되는 시간(초)을 나타냅니다. 기본값은 **345600**입니다. **60** ~ **1209600**초를 지정할 수 있습니다.

기존 Amazon SQS 대기열을 사용할 경우 작업자 환경을 생성할 때 구성한 설정이 Amazon SQS에서 직접 구성한 설정과 충돌할 수 있습니다. 예를 들어 Amazon SQS에서 설정한 `MessageRetentionPeriod` 값보다 더 큰 `RetentionPeriod` 값을 사용하여 작업자 환경을 구성한 경우 Amazon SQS에서는 이 값이 `MessageRetentionPeriod`를 초과할 경우 메시지를 삭제합니다.

반대로 작업자 환경 설정에서 구성한 `RetentionPeriod` 값이 Amazon SQS에서 설정한 `MessageRetentionPeriod` 값보다 작은 경우 Amazon SQS에서 메시지를 삭제할 수 있기 전에 데몬이 메시지를 삭제합니다. `VisibilityTimeout`의 경우 작업자 환경 설정에서 데몬에 대해 구성한 값이 Amazon SQS `VisibilityTimeout` 설정보다 우선합니다. Elastic Beanstalk 설정을 Amazon SQS 설정과 비교하여 메시지가 적절히 삭제되는지 확인합니다.

Elastic Beanstalk 환경 간에 링크 생성

애플리케이션의 크기가 커지고 복잡해질수록, 개발과 운영 수명 주기가 다양한 구성 요소로 분할하고 싶을 수 있습니다. 잘 정의된 인터페이스를 통해 상호 작용을 하는 더 작은 서비스를 실행함으로써, 각 팀은 서로 독립적으로 업무를 수행할 수 있고 배포 시 발생하는 위험을 줄일 수 있습니다. AWS Elastic Beanstalk 에서는 서로 의존하고 있는 구성 요소들 간에 정보를 공유하도록 사용자의 각 환경을 연결해 줄 수 있습니다.

> **Note**
>
> Elastic Beanstalk는 현재 멀티컨테이너 Docker를 제외한 모든 플랫폼에 대한 환경 링크를 지원합니다.

환경 링크를 통해 애플리케이션의 구성 요소 환경 간 연결을 명명된 참조로 지정할 수 있습니다. 링크를 정의하는 환경을 생성할 때 Elastic Beanstalk는 링크와 동일한 이름을 가진 환경 변수를 설정합니다. 변수 값은 다른 구성 요소에 연결하는 데 사용할 수 있는 엔드포인트로, 웹 서버 또는 작업자 환경일 수 있습니다.

예를 들어 애플리케이션이 이메일 주소를 수집하는 프런트엔드와 수집된 이메일 주소로 환영 이메일을 보내는 작업자로 구성되어 있는 경우, 프런트엔드에 작업자 링크를 만들어 프런트엔드에서 작업자 엔드포인트(대기열 URL)를 자동으로 찾을 수 있게 합니다.

애플리케이션 소스의 루트의 `env.yaml`이라는 YAML 형식 파일인 환경 매니페스트에 다른 환경에 대한 링크를 정의합니다. 다음 매니페스트는 작업자라는 이름의 환경에 대한 링크를 정의합니다.

`~/workspace/my-app/frontend/env.yaml`

```
AWSConfigurationTemplateVersion: 1.1.0.0
EnvironmentLinks:
  "WORKERQUEUE": "worker"
```

위의 환경 매니페스트를 포함하는 애플리케이션 버전이 있는 환경을 생성할 때 Elastic Beanstalk에서 동일한 애플리케이션에 속한 `worker`라는 환경을 찾습니다. 해당 환경이 존재하는 경우, Elastic Beanstalk는 `WORKERQUEUE`라는 환경 속성을 만듭니다. `WORKERQUEUE`의 값은 Amazon SQS 대기열 URL입니다. 프런트엔드 애플리케이션은 동일한 방식으로 이 속성을 환경 변수로 읽습니다. 세부 정보는 환경 매니페스트(`env.yaml`) 섹션을 참조하세요.

환경 링크를 사용하려면 애플리케이션 소스에 환경 매니페스트를 추가하고 EB CLI AWS CLI 또는 SDK를 사용하여 업로드합니다. AWS CLI 또는 SDK를 사용하는 경우를 호출할 때 `process` 플래그를 설정합니다`CreateApplicationVersion`.

```
$ aws elasticbeanstalk create-application-version --process --application-name
 my-app --version-label frontend-v1 --source-bundle S3Bucket="amzn-s3-demo-
bucket",S3Key="front-v1.zip"
```

이 옵션은 애플리케이션 버전을 만들 때 소스 번들에서 구성 파일과 환경 매니페스트를 확인할 것을 Elastic Beanstalk에 지시합니다. EB CLI는 프로젝트 디렉터리에 환경 매니페스트가 있을 때 이 플래그를 자동적으로 설정합니다.

일반적으로 클라이언트를 사용하여 환경을 생성합니다. 환경을 종료해야 할 때, 먼저 링크로 환경을 종료합니다. 환경이 다른 환경에 연결되어 있는 경우, Elastic Beanstalk는 연결된 환경이 종료되지 못하게 합니다. 이 보호를 재정의하려면 `ForceTerminate` 플래그를 사용합니다. 이 파라미터는 AWS CLI에서 `--force-terminate`로 사용됩니다.

```
$ aws elasticbeanstalk terminate-environment --force-terminate --environment-name
 worker
```

Elastic Beanstalk 환경을 잘못된 상태에서 복구

이 주제에서는 잘못된 상태의 Elastic Beanstalk 환경 문제를 해결하는 방법을 설명하는 몇 가지 배경 정보와 리소스를 제공합니다.

오류 해결

유효하지 않은 상태의 환경에서는 표준 작업이 성공적으로 완료되지 않습니다. 실패한 작업은 다음 텍스트가 포함된 오류를 반환합니다.

```
The stack stack_id associated with environment environment-ID is in stack-status state.
```

이 오류를 해결하고 해결하려면 지식 센터 문서 Elastic Beanstalk 환경이 잘못된 상태인 이유는 무엇입니까?를 참조하세요.

> **Note**
>
> 2024년 12월 16일 이전에 실패한 작업은 대신 다음 오류를 반환했습니다. `Environment is in an invalid state for this operation. Must be ready.`이 경우 수정 작업을 완료한 후 환경 상태를 재설정하기 위해 AWS Support에 문의해야 했습니다.
> 오늘도 참조된 지식 센터 문서의 지침에 따라 스택 문제를 해결해야 합니다. 그러나 수정 작업을 성공적으로 완료하면 Elastic Beanstalk는 환경의 상태를 유효하지 않음에서 사용 가능으로 자동 업데이트하며, 추가 지연 없이 환경에서 표준 작업을 재개할 수 있습니다.

오류가 발생하는 이유

Elastic Beanstalk에 애플리케이션을 배포하면 서비스가 기본 AWS CloudFormation 스택을 생성합니다. Elastic Beanstalk는 AWS CloudFormation 서비스를 호출하여 환경에서 리소스를 시작하고 구성 변경 사항을 전파합니다.

Elastic Beanstalk가 필요한 리소스에 대한 액세스 권한 없이 환경에서 작업을 수행하는 경우 환경의 기본 CloudFormation 스택이 실패 상태가 될 수 있습니다. 권한 문제가 주요 원인이지만 다른 문제도이 상태로 이어질 수 있습니다. 스택의 실패 상태로 인해 AWS CloudFormation 는 Elastic Beanstalk 작업 요청이 추가 스택 업데이트를 수행하지 못하도록 차단하여 UpdateEnvironment 및 RetrieveEnvironmentInfo와 같은 Elastic Beanstalk 작업이 실패합니다.

이 시점에서는 먼저 기본 문제의 근본 원인을 수정하여 CloudFormation 스택을 해결해야 합니다. 그런 다음 Elastic Beanstalk 서비스는 CloudFormation 스택 상태 변경을 감지하고를 통해 환경을 사용 가능한 상태로 재설정합니다. 이 시점에서 추가 작업이 성공적으로 완료될 수 있습니다.

권한 문제는 일반적으로 CloudFormation 스택 및 Elastic Beanstalk 환경에 이러한 영향을 주지만 대out-of-band 변경으로 인해 문제가 발생할 수도 있습니다.

> **Important**
>
> 환경 중단을 방지하려면 Elastic Beanstalk 서비스에서 환경을 관리하고 구성하는 작업만 시작하는 것이 좋습니다. Elastic Beanstalk 이외의 서비스의 콘솔, CLI 명령 또는 SDK를 사용하여 리소스를 수정하면 대out-of-band 변경으로 인해 리소스 드리프트가 발생합니다. 리소스 드리프트는 CloudFormation 스택의 상태에 영향을 미치며, 이로 인해 Elastic Beanstalk 환경이 잘못된 상태로 전환됩니다.

리소스 드리프트에 대한 자세한 내용은 AWS CloudFormation 사용 설명서의 드리프트란 무엇입니까?를 참조하세요.

Elastic Beanstalk 환경 구성

이 주제에서는 Elastic Beanstalk 콘솔에서 사용할 수 있는 구성 옵션에 중점을 둡니다.는 Elastic Beanstalk 동작 및 플랫폼 설정과 함께 환경의 리소스를 사용자 지정하기 위한 다양한 옵션을 AWS Elastic Beanstalk 제공합니다.

다음 주제에서는 콘솔에서 환경을 구성하는 방법을 보여줍니다. 또한 구성 파일 또는 API 구성 옵션과 함께 사용할 콘솔 옵션에 해당하는 기본 네임스페이스에 대해 설명합니다. 고급 구성 방법에 대한 자세한 내용은 환경 구성(고급) 단원을 참조하십시오.

주제

- 프로비저닝된 리소스
- Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 환경 구성
- Elastic Beanstalk 환경에 대한 Amazon EC2 인스턴스
- Elastic Beanstalk 환경 인스턴스 Auto Scaling
- Elastic Beanstalk 환경의 로드 밸런서
- Elastic Beanstalk 환경에 데이터베이스 추가
- AWS Elastic Beanstalk 환경 보안
- Elastic Beanstalk 환경의 리소스에 태그 지정
- 환경 변수 및 기타 소프트웨어 설정
- Amazon SNS를 통한 Elastic Beanstalk 환경 알림
- Elastic Beanstalk를 사용하여 Amazon Virtual Private Cloud(Amazon VPC) 구성
- Elastic Beanstalk 환경의 도메인 이름

프로비저닝된 리소스

웹 서버 환경을 생성하는 경우 Elastic Beanstalk에서는 애플리케이션 작동을 지원하는 여러 리소스를 생성합니다. 이 장에서는 Elastic Beanstalk 환경에 맞게 이러한 리소스를 사용자 지정하는 방법을 설명합니다.

- EC2 인스턴스(EC2 instance) - 선택한 플랫폼에서 웹 앱을 실행하도록 구성된 Amazon Elastic Compute Cloud(Amazon EC2) 가상 머신입니다.

  특정 언어 버전, 프레임워크, 웹 컨테이너 또는 그 조합을 지원하도록 각 플랫폼마다 특정 소프트웨어, 구성 파일 및 스크립트 세트를 실행합니다. 대부분의 플랫폼에서는 웹 앱 앞에 위치해 웹 앱으로

요청을 전달하고, 정적 자산을 제공하고, 액세스 및 오류 로그를 생성하는 역방향 프록시로 Apache 또는 NGINX를 사용합니다.

- 인스턴스 보안 그룹(Instance security group) - 포트 80에서 인바운드 트래픽을 허용하도록 구성된 Amazon EC2 보안 그룹입니다. 이 리소스를 통해 로드 밸런서의 HTTP 트래픽이 웹 앱을 실행하는 EC2 인스턴스에 도달할 수 있습니다. 기본적으로 다른 포트에서는 트래픽이 허용되지 않습니다.
- 로드 밸런서(Load balancer) - 애플리케이션을 실행하는 인스턴스로 요청을 분산하도록 구성된 Elastic Load Balancing 로드 밸런서입니다. 또한 로드 밸런서가 있으면 인터넷에 인스턴스를 직접 노출할 필요가 없습니다.
- 로드 밸런서 보안 그룹(Load balancer security group) - 포트 80에서 인바운드 트래픽을 허용하도록 구성된 Amazon EC2 보안 그룹입니다. 이 리소스를 통해 인터넷의 HTTP 트래픽이 로드 밸런서에 도달할 수 있습니다. 기본적으로 다른 포트에서는 트래픽이 허용되지 않습니다.
- Auto Scaling 그룹(Auto Scaling group) - 인스턴스가 종료되거나 사용할 수 없게 될 경우 인스턴스를 대체하도록 구성된 Auto Scaling 그룹입니다.
- Amazon S3 버킷(Amazon S3 bucket) - Elastic Beanstalk 사용 시 생성된 소스 코드, 로그 및 기타 아티팩트의 스토리지 위치입니다.
- Amazon CloudWatch 경보(Amazon CloudWatch alarms) - 환경의 인스턴스에 대한 로드를 모니터링하는 두 개의 CloudWatch 경보로, 로드가 너무 높거나 너무 낮은 경우 트리거됩니다. 경보가 트리거되면 이에 대한 응답으로 Auto Scaling 그룹이 확장 또는 축소됩니다.
- AWS CloudFormation 스택 - Elastic Beanstalk는 AWS CloudFormation 를 사용하여 환경에서 리소스를 시작하고 구성 변경을 전파합니다. 리소스는 AWS CloudFormation 콘솔에서 볼 수 있는 템플릿에서 정의됩니다.
- 도메인 이름(Domain name) - *subdomain*.*region*.elasticbeanstalk.com 형식으로 웹 앱으로 라우팅되는 도메인 이름입니다.

> **도메인 보안**
>
> Elastic Beanstalk 애플리케이션의 보안을 강화하기 위해 elasticbeanstalk.com 도메인이 공개 서픽스 목록(PSL)에 등록되어 있습니다.
> Elastic Beanstalk 애플리케이션의 기본 도메인 이름에 민감한 쿠키를 설정해야 하는 경우 보안을 강화하기 위해 `__Host-` 접두사가 있는 쿠키를 사용하는 것이 좋습니다. 이렇게 쿠키를 설정하면 교차 사이트 요청 위조 시도(CSRF)로부터 도메인이 보호됩니다. 자세한 내용은 Mozilla 개발자 네트워크의 Set-Cookie 페이지를 참조하십시오.

Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 환경 구성

이 주제에서는 Elastic Beanstalk 콘솔을 통해 사용할 수 있는 구성 옵션을 간략하게 설명하고 구성 페이지를 탐색하는 방법을 설명합니다.

환경 구성 요약을 보려면

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 환경을 선택한 다음 목록에서 환경의 이름을 선택합니다.
3. 탐색 창에서 구성을 선택합니다.

구성 페이지

Configuration overview(구성 개요) 페이지에는 구성 범주 집합이 표시됩니다. 각 구성 범주는 일련의 관련 옵션을 그룹화합니다.

서비스 액세스

이 범주의 옵션은 Elastic Beanstalk에서 환경을 관리하는 데 사용하는 서비스 역할 및 EC2 인스턴스 프로파일을 선택합니다. 선택적으로, EC2 키 페어를 선택하여 EC2 인스턴스에 안전하게 로그인합니다.

네트워킹 및 데이터베이스

이 범주의 옵션은 환경의 EC2 인스턴스 및 로드 밸런서에 대한 VPC 설정과 서브넷을 구성합니다. 또한 환경과 통합된 Amazon RDS 데이터베이스를 설정하는 옵션도 제공합니다.

인스턴스 트래픽 및 규모 조정

이러한 옵션은 환경의 EC2 인스턴스에 대한 용량, 크기 조정 및 로드 밸런싱을 사용자 지정합니다. 또한 로드 밸런서에 전송된 요청에 대한 자세한 정보로 로그를 캡처하도록 Elastic Load Balancing을 구성할 수 있습니다.

EC2 인스턴스에 대한 다음 옵션도 구성에 사용할 수 있습니다.

- 루트 볼륨 유형, 크기, 입/출력 작업 속도(IOPS) 및 처리량
- 인스턴스 메타데이터 서비스(IMDS) 활성화
- 인스턴스 트래픽을 제어하는 EC2 인스턴스 보안 그룹의 선택

- CloudWatch 지표 모니터링 간격
- 지표 로깅의 시간 간격

업데이트, 모니터링 및 로깅

이 범주는 다음 옵션을 구성합니다.

- 향상된 상태 보고를 선택하는 옵션을 비롯한 환경 상태 보고
- Elastic Beanstalk가 환경에 변경 사항을 배포하는 시기와 방법을 정의하는 관리형 플랫폼 업데이트
- 애플리케이션의 동작에 대한 데이터를 수집하여 문제 및 최적화 기회를 식별하는 X-Ray 서비스 활성화
- 프록시 서버 및 OS 환경 속성을 비롯한 플랫폼별 옵션

구성 페이지 탐색

구성 범주에서 편집을 선택하여 연결된 구성 페이지를 시작합니다. 이 페이지에서 전체 옵션 값을 확인 및 변경할 수 있습니다.

구성 범주에서 탐색

다음 작업 중 하나를 사용하여 구성 범주 페이지에서 탐색합니다.

- 취소 - 구성 변경 사항을 적용하지 않고 구성 개요 페이지로 돌아갑니다. 취소를 선택하면 대기 중인 구성 범주 변경 사항이 콘솔에서 삭제됩니다.

  또한 이벤트나 로그 같은 다른 콘솔 페이지를 선택하여 구성 변경을 취소할 수도 있습니다.
- Continue(계속) – Configuration overview(구성 개요) 페이지로 돌아갑니다. 그 후에는 변경을 계속하거나 대기 중인 변경 사항을 적용할 수 있습니다.
- 적용 – 구성 범주의 변경 사항을 환경에 적용합니다. 경우에 따라서는 구성 결정 중 하나의 결과를 확인하라는 메시지가 표시됩니다.

구성 개요 페이지에서 탐색

구성 범주에서 편집을 선택하여 관련 구성 페이지를 시작합니다. 여기에서 전체 옵션 값을 확인 및 변경할 수 있습니다. 옵션 보기와 수정이 완료되면 구성 개요 페이지에서 다음 작업 중 하나를 선택할 수 있습니다.

- 취소 – 구성 변경 사항을 적용하지 않고 환경의 대시보드로 돌아갑니다. 취소를 선택하면 대기 중인 구성 범주 변경 사항이 콘솔에서 삭제됩니다.

  또한 이벤트나 로그 같은 다른 콘솔 페이지를 선택하여 구성 변경을 취소할 수도 있습니다.
- 변경 사항 검토 – 대기 중인 모든 구성 범주 변경 사항에 대한 요약을 가져옵니다. 자세한 내용은 변경 사항 검토 페이지을 참조하세요.
- 변경 적용(Apply changes) – 구성 범주의 변경 사항을 환경에 적용합니다. 경우에 따라서는 구성 결정 중 하나의 결과를 확인하라는 메시지가 표시됩니다.

변경 사항 검토 페이지

Review Changes(변경 사항 검토) 페이지에는 대기 중이며 아직 사용자의 환경에 적용되지 않은 모든 구성 범주의 옵션 변경 사항이 테이블로 표시됩니다.

테이블에 Elastic Beanstalk의 식별 작업을 위한 옵션(Option)과 네임스페이스(Namespace)가 조합된 각각의 옵션이 나열됩니다. 자세한 내용은 구성 옵션을 참조하세요.



Namespace	Option	Old value	New value
aws:elasticbeanstalk:healthreporting:system	ConfigDocument	{"Version":1,"CloudWatchMetrics":{"Instanc...	{"CloudWatchMetrics":{"Environment":[],"Instance...
aws:autoscaling:updatepolicy:rollingupdate	RollingUpdateEnabled	—	true
aws:autoscaling:updatepolicy:rollingupdate	MinInstancesInService	—	0
aws:autoscaling:updatepolicy:rollingupdate	MaxBatchSize	—	1
aws:elasticbeanstalk:managedactions	PreferredStartTime	—	TUE:18:23
aws:autoscaling:launchconfiguration	DisableIMDSv1	true	false
aws:ec2:instances	EnableSpot	false	true
aws:ec2:instances	InstanceTypes	t2.micro, t2.small	t2.micro,t2.small
aws:autoscaling:asg	MinSize	—	2
aws:autoscaling:asg	MaxSize	—	5

변경 사항 검토가 완료되면 다음 작업 중 하나를 선택할 수 있습니다.

- Continue(계속) – Configuration overview(구성 개요) 페이지로 돌아갑니다. 그 후에는 변경을 계속하거나 대기 중인 변경 사항을 적용할 수 있습니다.
- 변경 적용(Apply changes) – 구성 범주의 변경 사항을 환경에 적용합니다. 경우에 따라서는 구성 결정 중 하나의 결과를 확인하라는 메시지가 표시됩니다.

Elastic Beanstalk 환경에 대한 Amazon EC2 인스턴스

이 주제에서는 Amazon EC2 인스턴스와 Elastic Beanstalk 환경에 영향을 미치는 구성 옵션에 대해 설명합니다.

웹 서버 환경을 생성할 때는 인스턴스라고 하는 하나 이상의 Amazon Elastic Compute Cloud(Amazon EC2) 가상 머신을 AWS Elastic Beanstalk 생성합니다.

사용자 환경 인스턴스는 선택한 플랫폼에서 웹 앱을 실행하도록 구성됩니다. 환경을 생성할 때 또는 이미 실행 중일 때 환경 인스턴스의 다양한 속성과 동작을 변경할 수 있습니다. 또는 환경에 배포하는 소스 코드 수정을 통해 사전에 이러한 변경을 수행할 수 있습니다. 자세한 내용은 the section called “구성 옵션” 단원을 참조하세요.

> **Note**
>
> 환경 오토 스케일링 그룹은 애플리케이션을 실행하는 Amazon EC2 인스턴스를 관리합니다. 이 주제에 설명된 구성을 변경하면 시작 구성도 변경됩니다. 시작 구성은 Amazon EC2 시작 템플릿 또는 Auto Scaling 그룹 시작 구성 리소스입니다. 이 변경 사항에 따라 모든 인스턴스를 교체해야 합니다. 또한 구성된 업데이트에 따라 롤링 업데이트 또는 변경 불가능한 업데이트를 트리거합니다.

EC2 인스턴스 구입 옵션

Elastic Beanstalk는 여러 Amazon EC2 인스턴스 구매 옵션을 지원합니다.

- 온디맨드 - 온디맨드 인스턴스는 종량제 리소스이므로 사용할 때 장기 약정이 필요하지 않습니다.
- 예약 - 예약 인스턴스는 사용자 환경에서 일치하는 온디맨드 인스턴스에 자동으로 적용되는 사전 구매 결제 할인입니다.
- 스팟 - 스팟 인스턴스는 온디맨드 가격보다 저렴한 비용으로 사용할 수 있는 미사용 Amazon EC2 인스턴스입니다. 환경에서 스팟 인스턴스 할당을 활성화하고 구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 Elastic Beanstalk 환경 인스턴스 Auto Scaling 단원을 참조하십시오.

주제

- Amazon EC2 인스턴스 유형
- Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 Amazon EC2 인스턴스 구성

- EC2 보안 그룹 관리
- 를 사용하여 Amazon EC2 보안 그룹 및 인스턴스 유형 구성 AWS CLI
- 네임스페이스 옵션으로 Amazon EC2 인스턴스 구성
- Elastic Beanstalk 환경 인스턴스에서 IMDS 구성

Amazon EC2 인스턴스 유형

이 주제에서는 인스턴스 유형 이라는 용어를 설명합니다. 새 환경을 생성하면 Elastic Beanstalk는 사용자가 선택한 Amazon EC2 인스턴스 유형에 따른 Amazon EC2 인스턴스를 프로비저닝합니다. 선택한 인스턴스 유형을 기준으로 인스턴스를 실행하는 호스트 하드웨어가 결정됩니다. EC2 인스턴스 유형은 각각이 기반으로 하는 프로세서 아키텍처별로 분류할 수 있습니다. Elastic Beanstalk는 AWS Graviton 64비트 Arm 아키텍처(arm64), 64비트 아키텍처(x86) 및 32비트 아키텍처(i386)와 같은 프로세서 아키텍처를 기반으로 인스턴스 유형을 지원합니다. Elastic Beanstalk는 새 환경을 생성할 경우 x86 프로세서 아키텍처를 기본적으로 선택합니다.

> **Note**
>
> i386 32비트 아키텍처는 대부분의 Elastic Beanstalk 플랫폼에서 더 이상 지원되지 않습니다. 대신 x86 또는 arm64 아키텍처 유형을 선택하는 것을 권장합니다. Elastic Beanstalk는 `aws:ec2:instances` 네임스페이스의 i386 프로세서 인스턴스 유형에 대한 구성 옵션을 제공합니다.

지정된 Elastic Beanstalk 환경에 대한 구성의 모든 인스턴스 유형에 있는 프로세서 아키텍처는 동일한 유형이여야 합니다. x86 아키텍처 기반의 t2.medium 인스턴스 유형이 이미 존재하는 기존 환경에 새 인스턴스 유형을 추가한다고 가정하십시오. t2.small과 같은 동일한 아키텍처의 다른 인스턴스 유형만 추가할 수 있습니다. 기존 인스턴스 유형을 다른 아키텍처의 인스턴스 유형으로 바꾸려면 이 작업을 수행하면 됩니다. 하지만 명령의 모든 인스턴스 유형이 동일한 유형의 아키텍처를 기반으로 해야 합니다.

호환되는 새로운 인스턴스 유형이 Amazon EC2에 도입되고 나면 Elastic Beanstalk는 정기적으로 지원을 추가합니다. 사용 가능한 인스턴스 유형에 대한 자세한 내용은 Amazon EC2 사용 설명서의 인스턴스 유형을 참조하세요.

> **Note**
>
> 이제 Elastic Beanstalk는 모든 Graviton 지원 리전의 모든 최신 Amazon Linux 2 플랫폼에서 AWS Graviton에 대한 지원을 제공합니다. arm64 기반 인스턴스 유형으로 Elastic Beanstalk

환경을 생성하는 방법에 대한 자세한 내용은 Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 Amazon EC2 인스턴스 구성 단원을 참조하십시오.
arm64 아키텍처에서 Amazon EC2 인스턴스를 실행하는 새 환경을 만들고 Elastic Beanstalk 의 배포 옵션을 사용하여 기존 애플리케이션을 해당 환경으로 마이그레이션합니다.
Graviton arm64 기반 프로세서에 대한 자세한 내용은 다음 AWS 리소스를 참조하세요.

- 이점 - AWS Graviton 프로세서
- 시작하기 및 언어별 고려 사항과 같은 기타 주제 - AWS Graviton GitHub 시작하기 문서 GitHub

Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 Amazon EC2 인스턴스 구성

Elastic Beanstalk 콘솔에서 Elastic Beanstalk 환경의 Amazon EC2 인스턴스 구성을 생성하거나 수정할 수 있습니다.

> **Note**
> Elastic Beanstalk 콘솔은 기존 환경의 프로세서 아키텍처를 변경하는 옵션을 제공하지 않지만 AWS CLI를 사용하여 변경할 수 있습니다. 예제 명령은 를 사용하여 Amazon EC2 보안 그룹 및 인스턴스 유형 구성 AWS CLI 단원을 참조하세요.

환경을 생성하는 동안 Elastic Beanstalk 콘솔에서 Amazon EC2 인스턴스를 구성하려면

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 환경을 선택합니다.
3. 새 환경 생성을 선택하여 환경 생성을 시작합니다.
4. 마법사의 기본 페이지에서 환경 생성을 선택하기 전에 추가 옵션 구성을 선택합니다.
5. 인스턴스 구성 범주에서 편집을 선택합니다. 이 범주의 설정을 변경한 다음 적용을 선택합니다. 설정 설명은 이 페이지의 the section called “인스턴스 범주 설정” 단원을 참조하십시오.
6. [용량] 구성 범주에서 [편집]을 선택합니다. 이 범주의 설정을 변경한 다음 계속을 선택합니다. 설정 설명은 이 페이지의 the section called “용량 범주 설정”을 참조하십시오.

프로세서 아키텍처 선택

스크롤을 프로세서까지 아래로 내려 EC2 인스턴스에 대한 프로세서 아키텍처를 선택합니다. 콘솔은 이전에 환경 생성(Create environment) 패널에서 선택한 플랫폼에서 지원하는 프로세서 아키텍처를 나열합니다.

필요한 프로세서 아키텍처가 표시되지 않는 경우, 구성 범주 목록으로 돌아가 해당 아키텍처를 지원하는 플랫폼을 선택하십시오. 용량 수정(Modify Capacity) 패널에서 취소(Cancel)를 선택합니다. 그런 다음 플랫폼 버전 변경(Change platform version)을 선택하여 새 플랫폼 설정을 선택합니다. 다음으로 용량(Capacity) 구성 범주에서 편집(Edit)을 선택하여 프로세서 아키텍처 선택 사항을 다시 확인합니다.



7. 저장을 선택하고 난 후 환경에 필요한 다른 구성 부분을 변경합니다.
8. 환경 생성을 선택합니다.

Elastic Beanstalk 콘솔에서 실행 환경 Amazon EC2 인스턴스를 구성하려면

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.

2. 탐색 창에서 환경을 선택한 다음 목록에서 환경의 이름을 선택합니다.
3. 탐색 창에서 구성을 선택합니다.
4. [인스턴스] 구성 범주에서 [편집]을 선택합니다. 이 범주의 설정을 변경한 다음 적용을 선택합니다. 설정 설명은 이 페이지의 the section called “인스턴스 범주 설정” 단원을 참조하십시오.
5. [용량] 구성 범주에서 [편집]을 선택합니다. 이 범주의 설정을 변경한 다음 계속을 선택합니다. 설정 설명은 이 페이지의 the section called “용량 범주 설정” 단원을 참조하십시오.

인스턴스 범주 설정

인스턴스 구성 범주에서는 Amazon EC2 인스턴스와 관련된 다음과 같은 설정을 사용할 수 있습니다.

옵션

- 모니터링 간격
- 루트 볼륨(부트 디바이스)
- 인스턴스 메타데이터 서비스
- EC2 보안 그룹

Elastic Beanstalk > Environments > Gettingstarted-env > Configuration

Modify instances

Amazon CloudWatch monitoring

The time interval between when metrics are reported from the EC2 instances.

Monitoring interval

5 minute

Root volume (boot device)

Root volume type

(Container default)

Size

The number of gigabytes of the root volume attached to each instance.

GB

IOPS

Input/output operations per second for a provisioned IOPS (SSD) volume.

100 IOPS

Throughput

The desired throughput to provision for the Amazon EBS root volume attached to your environment's EC2 instance

MiB/s

Instance metadata service (IMDS)

Your environment's platform supports both IMDSv1 and IMDSv2. To enforce IMDSv2, disable IMDSv1. Learn more

Disable IMDSv1

With the current setting, the environment enables both IMDSv1 and IMDSv2.

☑ Disabled

EC2 security groups

	Group name	Group ID	Name
☐	awseb-e-awppgphwta-stack-AWSEBLoadBalancerSecurityGroup-LUAOUHKL3SNI	sg-027aafe45182f171f	WinTest-dev
☐	awseb-e-awppgphwta-stack-AWSEBSecurityGroup-109O5QSLX6UCC	sg-020e30e60b3e80c5b	WinTest-dev
☐	awseb-e-m5yhre5nuj-stack-AWSEBLoadBalancerSecurityGroup-PIICIFO0QHGG	sg-03879e31c4ebe98ea	Gettingstarted-env
☑	awseb-e-m5yhre5nuj-stack-AWSEBSecurityGroup-12122MOSKFTC4	sg-05b1982101cf211ef	Gettingstarted-env
☐	default	sg-3527cd14	

Cancel Continue Apply

모니터링 간격

기본적으로 환경 인스턴스는 추가 비용 없이 Amazon CloudWatch에 기본 상태 측정치를 5분 간격으로 게시합니다.

더 세부적인 보고를 받으려면 모니터링 간격을 1분으로 설정하여 환경의 리소스가 기본 상태 측정치를 CloudWatch에 게시하는 빈도를 늘리면 됩니다. CloudWatch 서비스 요금은 1분 간격 측정치에 적용됩니다. 자세한 내용은 Amazon CloudWatch를 참조하세요.

루트 볼륨(부트 디바이스)

환경의 각 인스턴스는 루트 볼륨으로 구성되어 있습니다. 루트 볼륨은 운영 체제, 라이브러리, 스크립트, 애플리케이션 소스 코드를 저장하기 위해 인스턴스에 연결된 Amazon EBS 블록 디바이스입니다. 기본적으로 모든 플랫폼은 스토리지에 일반용 SSD 블록 디바이스를 사용합니다.

루트 볼륨 유형을 수정하여 마그네틱 스토리지 또는 프로비저닝된 IOPS SSD 볼륨 유형을 사용하고, 필요한 경우 볼륨 크기를 늘릴 수 있습니다. 프로비저닝된 IOPS 볼륨의 경우 프로비저닝할 IOPS의 수도 선택해야 합니다. 처리량은 gp3 SSD 볼륨 유형에만 적용됩니다. 프로비저닝할 처리량을 입력할 수 있습니다. 이 값은 초당 125~1,000 메가 바이트(MiB/s) 범위 내로 설정할 수 있습니다. 성능과 가격 요건에 맞는 볼륨 유형을 선택합니다.

> **Important**
>
> `RootVolumeType` 옵션 설정을 사용하면 Elastic Beanstalk가 시작 구성이 있는 기존 환경을 시작 템플릿으로 마이그레이션할 수 있습니다. 이렇게 하려면 시작 템플릿을 관리하는 데 필요한 권한이 필요합니다. 이러한 권한은 관리형 정책에 포함됩니다. 관리형 정책 대신 사용자 지정 정책을 사용하는 경우 환경 구성을 업데이트할 때 환경 생성 또는 업데이트가 실패할 수 있습니다. 자세한 내용과 기타 고려 사항은 단원을 참조하십시오Elastic Beanstalk 환경을 시작 템플릿으로 마이그레이션 .

자세한 내용은 Amazon EC2 사용 설명서의 Amazon EBS 볼륨 유형과 Amazon EBS 제품 세부 정보를 참조하세요.

인스턴스 메타데이터 서비스

인스턴스 메타데이터 서비스(IMDS)는 인스턴스의 코드가 인스턴스 메타데이터에 안전하게 액세스하기 위해 사용하는 온 인스턴스 구성 요소입니다. 코드는 두 가지 방법 중 하나를 사용하여 실행 중인 인스턴스에서 인스턴스 메타데이터에 액세스할 수 있습니다. 인스턴스 메타데이터 서비스 버

전 1(IMDSv1) 또는 인스턴스 메타데이터 서비스 버전 2(IMDSv2)입니다. IMDSv2가 더 안전합니다. IMDSv1을 비활성화하고 IMDSv2를 적용하십시오. 자세한 내용은 the section called “IMDS” 섹션을 참조하세요.

> **Note**
> 이 구성 페이지의 IMDS 섹션은 IMDSv2를 지원하는 플랫폼 버전에 대해서만 설명합니다.

EC2 보안 그룹

인스턴스에 연결된 보안 그룹은 인스턴스에 도달하고 종료할 수 있는 트래픽을 결정합니다.

Elastic Beanstalk가 생성하는 기본 EC2 보안 그룹은 HTTP(80) 및 SSH(22)용 표준 포트의 인터넷 또는 로드 밸런서에서 들어오는 모든 트래픽을 허용합니다. 자체 사용자 지정 보안 그룹을 정의하여 EC2 인스턴스에 대한 방화벽 규칙을 지정할 수도 있습니다. 보안 그룹은 다른 포트 또는 다른 소스의 트래픽을 허용할 수 있습니다. 예를 들어 제한된 IP 주소 범위에서 포트 22의 인바운드 트래픽을 허용하는 SSH 액세스용 보안 그룹을 생성할 수 있습니다. 또는 추가 보안을 위해 본인만 액세스할 수 있는 접속 호스트의 트래픽을 허용하는 트래픽을 생성할 수 있습니다.

aws:autoscaling:launchconfiguration 네임스페이스의 `DisableDefaultEC2SecurityGroup` 옵션을로 설정하여 기본 EC2 보안 그룹에서 환경을 옵트아웃하도록 선택할 수 있습니다`true`. 이 옵션은 콘솔에서 사용할 수 없지만를 사용하여 설정할 수 있습니다 AWS CLI. 자세한 내용은 EC2 보안 그룹 관리 단원을 참조하십시오.

Amazon EC2 보안 그룹에 대한 자세한 내용은 Amazon EC2 사용 설명서의 Amazon EC2 보안 그룹을 참조하세요.

> **Note**
> 환경 A의 인스턴스와 환경 B의 인스턴스 간 트래픽을 허용하기 위해 Elastic Beanstalk는 환경 B로 연결된 보안 그룹에 규칙을 추가할 수 있습니다. 이후 Elastic Beanstalk는 환경 A로 연결된 보안 그룹을 지정합니다. 이를 통해 환경 A의 인스턴스에서 인바운드 트래픽 또는 아웃바운드 트래픽이 허용됩니다. 그러나 그렇게 할 시 두 보안 그룹 사이에 종속성이 생성됩니다. 나중에 환경 A를 종료할 경우 환경 B의 보안 그룹이 여기에 종속되어 있기 때문에 Elastic Beanstalk는 이 환경의 보안 그룹을 삭제할 수 없습니다.
> 따라서 먼저 보안 그룹을 별도로 생성하는 것을 권장합니다. 그런 다음 환경 A에 첨부하고 환경 B의 보안 그룹 규칙에서 지정합니다.

용량 범주 설정

용량 구성 범주에서는 Amazon EC2 인스턴스와 관련된 다음과 같은 설정을 사용할 수 있습니다.

옵션

- 인스턴스 타입
- AMI ID



인스턴스 타입

인스턴스 유형 설정은 애플리케이션을 실행하기 위해 시작되는 Amazon EC2 인스턴스 유형을 결정합니다. 이 구성 페이지에는 인스턴스 유형 목록이 표시됩니다. 하나 이상의 인스턴스 유형을 선택할 수 있습니다. Elastic Beanstalk 콘솔은 사용자 환경에 대해 구성된 프로세서 아키텍처를 토대로 인스턴스 유형만 표시합니다. 따라서 동일한 프로세서 아키텍처의 인스턴스 유형만 추가할 수 있습니다.

> **Note**
>
> Elastic Beanstalk 콘솔은 기존 환경의 프로세서 아키텍처를 변경하는 옵션을 제공하지 않지만 AWS CLI를 사용하여 변경할 수 있습니다. 예제 명령은 를 사용하여 Amazon EC2 보안 그룹 및 인스턴스 유형 구성 AWS CLI 단원을 참조하세요.

부하가 걸린 동안에는 애플리케이션을 실행할 만큼 강력하지만 대부분의 시간 동안에는 유휴 상태인 인스턴스를 선택합니다. 개발 용도로 사용되는 인스턴스의 t2 군은 단기간 버스트 기능을 제공함과 동시에 보통 수준의 전력량을 제공합니다. 대규모 고가용성 애플리케이션의 경우 인스턴스 하나가 작동

중단된 경우 용량에 크게 영향을 주지 않도록 인스턴스 풀을 사용합니다. 정상 시간 동안 보통 부하에서 인스턴스를 다섯 개 실행할 수 있는 인스턴스 유형으로 시작합니다. 한 인스턴스가 실패한 경우 다른 인스턴스가 나머지 트래픽을 흡수할 수 있습니다. 용량 버퍼는 피크 시간 동안 트래픽이 스케일 업할 때 환경이 확장될 시간을 제공합니다.

Amazon EC2 인스턴스 패밀리 및 유형에 대한 자세한 내용은 Amazon EC2 사용 설명서의 인스턴스 유형을 참조하세요. 요구 사항 및 지원되는 리전을 충족하는 인스턴스 유형을 확인하려면 Amazon EC2 사용 설명서의 사용 가능한 인스턴스 유형을 참조하세요.

AMI ID

Amazon Machine Image(AMI)는 Elastic Beanstalk가 환경에서 Amazon EC2 인스턴스를 시작하기 위해 사용하는 Amazon Linux 또는 Windows Server 머신 이미지입니다. Elastic Beanstalk는 애플리케이션을 실행하는 데 필요한 도구와 리소스가 포함된 머신 이미지를 제공합니다.

Elastic Beanstalk는 사용자가 선택한 리전, 플랫폼 버전 및 프로세서 아키텍처에 따라 환경의 기본 AMI를 선택합니다. 사용자 지정 AMI를 만든 경우 기본 AMI ID를 본인의 기본 사용자 지정 ID로 바꿉니다.

EC2 보안 그룹 관리

Elastic Beanstalk는 환경을 생성할 때 환경과 함께 시작되는 EC2 인스턴스에 기본 보안 그룹을 할당합니다. 인스턴스에 연결된 보안 그룹은 인스턴스에 도달하고 종료할 수 있는 트래픽을 결정합니다.

Elastic Beanstalk가 생성하는 기본 EC2 보안 그룹은 HTTP(80) 및 SSH(22)용 표준 포트의 인터넷 또는 로드 밸런서에서 들어오는 모든 트래픽을 허용합니다. 자체 사용자 지정 보안 그룹을 정의하여 EC2 인스턴스에 대한 방화벽 규칙을 지정할 수도 있습니다. 보안 그룹은 다른 포트 또는 다른 소스에서의 트래픽을 허용할 수 있습니다. 예를 들어 제한된 IP 주소 범위에서 포트 22의 인바운드 트래픽을 허용하는 SSH 액세스용 보안 그룹을 생성할 수 있습니다. 또는 보안을 강화하기 위해 본인만 액세스할 수 있는 접속 호스트의 트래픽을 허용하는 트래픽을 생성할 수 있습니다.

aws:autoscaling:launchconfiguration 네임스페이스의 `DisableDefaultEC2SecurityGroup` 옵션을로 설정하여 기본 EC2 보안 그룹에서 환경을 옵트아웃하도록 선택할 수 있습니다`true`. AWS CLI 또는 구성 파일을 사용하여이 옵션을 환경에 적용하고 사용자 지정 보안 그룹을 EC2 인스턴스에 연결합니다.

다중 인스턴스 환경에서 EC2 보안 그룹 관리

다중 인스턴스 환경에서 사용자 지정 EC2 보안 그룹을 생성하는 경우 로드 밸런서 및 수신 트래픽 규칙이 인스턴스를 안전하고 액세스할 수 있도록 유지하는 방법도 고려해야 합니다.

여러 EC2 인스턴스가 있는 환경으로의 인바운드 트래픽은 모든 EC2 인스턴스 간에 수신 트래픽을 전달하는 로드 밸런서에 의해 관리됩니다. Elastic Beanstalk는 기본 EC2 보안 그룹을 생성할 때 로드 밸런서에서 들어오는 트래픽을 허용하는 인바운드 규칙도 정의합니다. 보안 그룹에이 인바운드 규칙이 없으면 들어오는 트래픽이 인스턴스에 들어갈 수 없습니다. 이 조건은 기본적으로 외부 요청에서 인스턴스를 차단합니다.

로드 밸런싱된 환경에 대해 기본 EC2 보안 그룹을 비활성화하면 Elastic Beanstalk는 일부 구성 규칙을 검증합니다. 구성이 검증 검사를 충족하지 않으면 필요한 구성을 제공하라는 메시지가 표시됩니다. 검증 검사는 다음과 같습니다.

- 애플리케이션 로드 밸런서인지 클래식 로드 밸런서인지에 aws:elb:loadbalancer따라 aws:elbv2:loadbalancer 또는의 `SecurityGroups` 옵션을 사용하여 하나 이상의 보안 그룹을 로드 밸런서에 할당해야 합니다. AWS CLI 예제는 단원을 참조하십시오 AWS CLI를 사용하여 구성.
- EC2 인스턴스가 로드 밸런서에서 트래픽을 수신할 수 있도록 허용하는 인바운드 트래픽 규칙이 있어야 합니다. EC2 보안 그룹과 로드 밸런서 보안 그룹은 모두 이러한 인바운드 규칙을 참조해야 합니다. 자세한 내용은 이어지는 트래픽에 대한 인바운드 규칙 단원을 참조하십시오.

트래픽에 대한 인바운드 규칙

다중 인스턴스 환경의 EC2 보안 그룹(들)에는 로드 밸런서 보안 그룹을 참조하는 인바운드 규칙이 포함되어야 합니다. 이는 모든 유형의 로드 밸런서, 전용 또는 공유가 있고 사용자 지정 또는 기본 로드 밸런서 보안 그룹이 있는 환경에 적용됩니다.

EC2 콘솔에서 환경 구성 요소에 연결된 모든 보안 그룹을 볼 수 있습니다. 다음 이미지는 환경 생성 작업 중에 Elastic Beanstalk가 기본적으로 생성하는 보안 그룹의 EC2 콘솔 목록을 보여줍니다.

보안 그룹 화면에 환경과 관련 보안 그룹이 표시됩니다. GettingStarted-env와 GettingStarted3-env는 모두 전용 로드 밸런서가 있는 다중 인스턴스 환경입니다. 이러한 각 환경에는 두 개의 보안 그룹이 나열되어 있습니다. 하나는 EC2 인스턴스용이고 다른 하나는 로드 밸런서용입니다. Elastic Beanstalk는 환경을 생성할 때 이러한 보안 그룹을 생성합니다. GettingStarted5-env에는 EC2 인스턴스가 하나뿐이므로 로드 밸런서가 없기 때문에 로드 밸런서 보안 그룹이 없습니다.

인바운드 규칙 화면은 GettingStarted3-env의 인스턴스에 대한 EC2 보안 그룹으로 드릴다운합니다. 이 예제에서는 EC2 보안 그룹에 대한 인바운드 규칙을 정의합니다. 인바운드 규칙의 소스 열에는 이전 이미지에 나열된 로드 밸런서 보안 그룹의 보안 그룹 ID가 나열됩니다. 이 규칙을 사용하면 GettingStarted3-env의 EC2 인스턴스가 포트 80의 특정 로드 밸런서에서 인바운드 트래픽을 수신할 수 있습니다.



자세한 내용은 Amazon EC2 사용 설명서의 [인스턴스의 보안 그룹 변경 및 Elastic Load Balancing 규칙을 참조하세요.](#) [Elastic Load Balancing](#)

를 사용하여 Amazon EC2 보안 그룹 및 인스턴스 유형 구성 AWS CLI

AWS 명령줄 인터페이스(AWS CLI)를 사용하여 Elastic Beanstalk 환경에서 Amazon EC2 인스턴스를 구성할 수 있습니다.

를 사용하여 EC2 보안 그룹 구성 AWS CLI

이 주제에서는 단일 인스턴스 및 로드 밸런싱(다중 인스턴스) 환경 모두에 대한 다양한 EC2 보안 그룹 구성의 예를 제공합니다. 이 예제의 옵션에 대한 자세한 내용은 [aws:autoscaling:launchconfiguration](#)을 참조하세요.

> **Notes**
>
> 환경 생성 작업은 기본적으로 EC2 보안 그룹을 제공합니다. 또한 기본적으로 애플리케이션 로드 밸런서를 사용하여 환경을 생성합니다.
>
> 환경 업데이트 작업은 부울 옵션를 사용하여 환경에 대한 기본 EC2 보안 그룹을 비활성화하거나 활성화하는 데 사용할 수 있습니다`DisableDefaultEC2SecurityGroup`. 예제 5는 이전에 환경을 수정한 경우 환경을 기본 보안 구성으로 다시 설정하는 방법을 보여줍니다.

다음 예제에서는 기본 EC2 보안 그룹을 옵트아웃하고 대신 사용자 지정 보안 그룹을 제공하는 [create-environment](#) 명령을 보여줍니다. `DisableDefaultEC2SecurityGroup` 옵션이 로 설정되어 있으므

로 Elastic Beanstalk가 일반적으로 EC2 인스턴스에 연결하는 `true`기본 EC2 보안 그룹은 생성되지 않습니다. 따라서 다른 보안 그룹에 `SecurityGroups` 옵션을 제공해야 합니다.

옵션은 로 aws:elasticbeanstalk:environment `EnvironmentType` 설정되어 있습니다`SingleInstance`. 단일 인스턴스 환경을 생성하려면 `LoadBalanced`가 기본 이므로이 옵션을 지정해야 합니다`EnvironmentType`. 이 환경에는 로드 밸런서가 포함되어 있지 않으므로 로드 밸런서 보안 그룹을 지정할 필요가 없습니다.

Example 1 - 사용자 지정 EC2 보안 그룹이 있는 새로운 단일 인스턴스 환경(네임스페이스 옵션 인라인)

```
aws elasticbeanstalk create-environment \
--region us-east-1 \
--application-name my-app \
--environment-name my-env \
--solution-stack-name "64bit Amazon Linux 2023 v6.5.0 applrunning Node.js 22" \
--option-settings \
Namespace=aws:elasticbeanstalk:environment,OptionName=EnvironmentType,Value=SingleInstance
 \
Namespace=aws:autoscaling:launchconfiguration,OptionName=IamInstanceProfile,Value=aws-
elasticbeanstalk-ec2-role \
Namespace=aws:autoscaling:launchconfiguration,OptionName=DisableDefaultEC2SecurityGroup,Value=t
 \
Namespace=aws:autoscaling:launchconfiguration,OptionName=SecurityGroups,Value=sg-
abcdef01, sg-abcdef02 \
Namespace=aws:autoscaling:launchconfiguration,OptionName=EC2KeyName,Value=my-keypair
```

대안으로, 네임스페이스 옵션을 인라인으로 포함하는 대신 `options.json` 파일을 사용하여 해당 옵션을 지정하십시오.

Example 2 - 사용자 지정 EC2 보안 그룹이 있는 새로운 단일 인스턴스 환경(**`options.json`**파일의 네임스페이스 옵션)

```
aws elasticbeanstalk create-environment \
--region us-east-1 \
--application-name my-app \
--environment-name my-env \
--solution-stack-name "64bit Amazon Linux 2023 v6.5.0 running Node.js 22" \
--option-settings file://options.json
```

Example

```
### example options.json ###
[
  { "Namespace" : "aws:elasticbeanstalk:environment",
    "OptionName" : "EnvironmentType",
    "Value" : "SingleInstance"
  },
  {
    "Namespace": "aws:autoscaling:launchconfiguration",
    "OptionName": "IamInstanceProfile",
    "Value": "aws-elasticbeanstalk-ec2-role"
  },
  {
    "Namespace": "aws:autoscaling:launchconfiguration",
    "OptionName": "DisableDefaultEC2SecurityGroup",
    "Value": "true"
  },
  {
    "Namespace": "aws:autoscaling:launchconfiguration",
    "OptionName": "SecurityGroups",
    "Value": "sg-abcdef01, sg-abcdef02"
  },
  {
    "Namespace": "aws:autoscaling:launchconfiguration",
    "OptionName": "EC2KeyName",
    "Value": "my-keypair"
  }
]
```

다음 예제에서는 로드 밸런싱된 환경을 생성합니다. 네aws:elasticbeanstalk:environment임스페이스 옵션을 `LoadBalancerType`로 설정합니다`application`. `DisableDefaultEC2SecurityGroup` 옵션으로 기본 EC2 보안 그룹을 비활성화하므로 이전 예제와 같이 aws:autoscaling:launchconfiguration `SecurityGroups` 옵션을 사용하여 EC2 인스턴스에 대한 사용자 지정 보안 그룹을 다시 제공해야 합니다. 이 환경에는 트래픽을 라우팅하는 로드 밸런서가 있으므로 로드 밸런서에 대한 보안 그룹도 제공해야 합니다.

클래식 로드 밸런서가 있지만 구성이 동일한를 사용하여 환경을 생성하려면 aws:elasticbeanstalk:environment 네임스페이스 옵션의 구성을 `LoadBalancerType`로 업데이트합니다`classic`.

로드 밸런서 유형에 따라 보안 그룹을 지정하는 옵션이 있는 네임스페이스가 다릅니다.

- 애플리케이션 로드 밸런서 - aws:elbv2:loadbalancer `SecurityGroups` 옵션
- 클래식 로드 밸런서 - aws:elb:loadbalancer `SecurityGroups` 옵션
- 네트워크 로드 밸런서 - 네트워크 로드 밸런서에 보안 그룹이 없으므로 VPC 식별자로 EC2 보안 그룹을 구성합니다. 자세한 내용은 Network Load Balancer 사용 설명서의 Network Load Balancer의 보안 그룹 업데이트를 참조하세요.

Example 3 - 사용자 지정 EC2 보안 그룹이 있는 새로운 다중 인스턴스 환경(**options.json**파일의 네임스페이스 옵션)

```
aws elasticbeanstalk create-environment \
--region us-east-1 \
--application-name my-app \
--environment-name my-env \
--solution-stack-name "64bit Amazon Linux 2023 v6.5.0 running Node.js 22" \
--option-settings file://options.json
```

Example

```
### example options.json ###
[
  {
    "Namespace" : "aws:elasticbeanstalk:environment",
    "OptionName" : "EnvironmentType",
    "Value" : "LoadBalanced"
  },
  {
  "Namespace" : "aws:elasticbeanstalk:environment",
    "OptionName" : "LoadBalancerType",
    "Value" : "application"
  },
  {
    "Namespace" : "aws:elbv2:loadbalancer",
    "OptionName" : "SecurityGroups",
    "Value" : "sg-abcdefghikl012345"
  },
  {
    "Namespace": "aws:autoscaling:launchconfiguration",
    "OptionName": "IamInstanceProfile",
    "Value": "aws-elasticbeanstalk-ec2-role"
  },
```

```
  {
    "Namespace": "aws:autoscaling:launchconfiguration",
    "OptionName": "DisableDefaultEC2SecurityGroup",
    "Value": "true"
  },
  {
    "Namespace": "aws:autoscaling:launchconfiguration",
    "OptionName": "SecurityGroups",
    "Value": "sg-abcdef01, sg-abcdef02"
  },
  {
    "Namespace": "aws:autoscaling:launchconfiguration",
    "OptionName": "EC2KeyName",
    "Value": "my-keypair"
  }
]
```

update-environment 명령을 사용하여 기존 환경의 기본 EC2 보안 그룹을 비활성화할 수 있습니다. 다음 예제 명령은 기본 EC2 보안 그룹을 비활성화하고 환경의 EC2 인스턴스 사용자 지정 EC2 보안 그룹을 할당합니다.

환경이 로드 밸런싱되었는지 여부와 로드 밸런서 유형에 따라 예제 4(a), 4(b) 또는 4(c)의 예제 `options.jason` 파일을 사용합니다. 구성 파일 4(a)는 단일 인스턴스 환경의 보안 그룹을 지정합니다. 로드 밸런서가 필요하지 않으므로 EC2 인스턴스에 대한 보안 그룹만 제공합니다. 구성 파일 4(b) 및 4(c)는 애플리케이션 로드 밸런서 및 클래식 로드 밸런서의 보안 그룹을 지정합니다. 이러한 경우 로드 밸런서에 대한 보안 그룹도 지정해야 합니다.

Example 4 - 기존 환경을 업데이트하여 기본 EC2 보안 그룹 비활성화(**`options.json`**파일의 네임스페이스 옵션)

```
aws elasticbeanstalk update-environment \
--region us-east-1 \
--application-name my-app \
--environment-name my-env \
--solution-stack-name "64bit Amazon Linux 2023 v6.5.0 running Node.js 22" \
--option-settings file://options.json
```

Example 4(a) - 단일 인스턴스 환경을 위한 구성 파일(로드 밸런서 없음)

```
### example options.json ###
[
  {
```

```
    "Namespace": "aws:autoscaling:launchconfiguration",
    "OptionName": "DisableDefaultEC2SecurityGroup",
    "Value": "true"
  },
  {
    "Namespace": "aws:autoscaling:launchconfiguration",
    "OptionName": "SecurityGroups",
    "Value": "sg-abcdef01, sg-abcdef02"
  }
]
```

애플리케이션 로드 밸런서를 사용하는 환경을 업데이트하려면 `aws:elbv2:loadbalancer` 네임스페이스를 사용하여 로드 밸런서에 대한 보안 그룹을 지정합니다.

Example 4(b) - 애플리케이션 로드 밸런서가 있는 환경을 위한 구성 파일

```
### example options.json ###
[
  {
    "Namespace" : "aws:elbv2:loadbalancer",
    "OptionName" : "SecurityGroups",
    "Value" : "sg-abcdefghikl012345"
  },
  {
    "Namespace": "aws:autoscaling:launchconfiguration",
    "OptionName": "DisableDefaultEC2SecurityGroup",
    "Value": "true"
  },
  {
    "Namespace": "aws:autoscaling:launchconfiguration",
    "OptionName": "SecurityGroups",
    "Value": "sg-abcdef01, sg-abcdef02"
  }
]
```

클래식 로드 밸런서를 사용하는 환경을 업데이트하려면 `aws:elb:loadbalancer` 네임스페이스를 사용하여 로드 밸런서에 대한 보안 그룹을 지정합니다.

Example 4(c) - 클래식 로드 밸런서가 있는 환경을 위한 구성 파일

```
### example options.json ###
[
  {
```

```
    "Namespace" : "aws:elb:loadbalancer",
    "OptionName" : "SecurityGroups",
    "Value" : "sg-abcdefghikl012345"
  },
  {
    "Namespace": "aws:autoscaling:launchconfiguration",
    "OptionName": "DisableDefaultEC2SecurityGroup",
    "Value": "true"
  },
  {
    "Namespace": "aws:autoscaling:launchconfiguration",n
    "OptionName": "SecurityGroups",
    "Value": "sg-abcdef01, sg-abcdef02"
  }
]
```

Elastic Beanstalk가 할당하는 기본 보안 그룹을 사용하여 환경을 기본 동작 및 구성으로 되돌리려면 update-environment 명령을 사용하여를 `DisableDefaultEC2SecurityGroup`로 설정합니다`false`. 다중 인스턴스 환경의 경우 Elastic Beanstalk는 환경의 로드 밸런서에 대한 보안 그룹 및 네트워크 트래픽 규칙도 처리합니다.

다음 예제는 단일 인스턴스 또는 다중 인스턴스(로드 밸런싱됨) 환경 모두에 적용됩니다.

Example 5 - 기본 보안 그룹을 사용하여 환경을 로 다시 업데이트(**`options.json`**파일의 네임스페이스 옵션)

```
aws elasticbeanstalk update-environment \
--region us-east-1 \
--application-name my-app \
--environment-name my-env \
--solution-stack-name "64bit Amazon Linux 2023 v6.5.0 running Node.js 22" \
--option-settings file://options.json
```

Example

```
### example options.json ###
[
  {
    "Namespace": "aws:autoscaling:launchconfiguration",
    "OptionName": "DisableDefaultEC2SecurityGroup",
    "Value": "false"
  }
```

```
]
```

를 사용하여 인스턴스 유형으로 EC2 구성 AWS CLI

이 주제에서는 환경에서 EC2 인스턴스의 인스턴스 유형을 구성하는 예제를 제공합니다.

첫 두 예제는 새 환경을 만듭니다. 이 명령은 arm64 프로세서 아키텍처를 기반으로 하는 Amazon EC2 인스턴스 유형인 t4g.small을 지정합니다. Elastic Beanstalk는 리전, 플랫폼 버전 및 인스턴스 유형을 토대로 EC2 인스턴스에 대해 이미지 ID(AMI)의 기본값을 설정합니다. 인스턴스 유형은 프로세서 아키텍처에 대응됩니다. `solution-stack-name` 파라미터는 플랫폼 버전에 적용됩니다.

Example 1 - 새로운 arm64 기반 환경 생성(네임스페이스 옵션 인라인)

```
aws elasticbeanstalk create-environment \
--region us-east-1 \
--application-name my-app \
--environment-name my-env \
--solution-stack-name "64bit Amazon Linux 2 v3.4.7 running Docker" \
--option-settings \
Namespace=aws:autoscaling:launchconfiguration,OptionName=IamInstanceProfile,Value=aws-elasticbeanstalk-ec2-role \
Namespace=aws:ec2:instances,OptionName=InstanceTypes,Value=t4g.small
```

대안으로, 네임스페이스 옵션을 인라인으로 포함하는 대신 `options.json` 파일을 사용하여 해당 옵션을 지정하십시오.

Example 2 - 새로운 arm64 기반 환경 생성(**`options.json`** 파일의 네임스페이스 옵션)

```
aws elasticbeanstalk create-environment \
--region us-east-1 \
--application-name my-app \
--environment-name my-env \
--solution-stack-name "64bit Amazon Linux 2 v3.4.7 running Docker" \
--option-settings file://options.json
```

Example

```
### example options.json ###
[
  {
    "Namespace": "aws:autoscaling:launchconfiguration",
```

```
    "OptionName": "IamInstanceProfile",
    "Value": "aws-elasticbeanstalk-ec2-role"
  },
  {
    "Namespace": "aws:ec2:instances",
    "OptionName": "InstanceTypes",
    "Value": "t4g.small"
  }
]
```

다음 두 가지 예제는 update-environment 명령을 사용하여 기존 환경에 대한 구성을 업데이트합니다. 이 예제에서는 arm64 프로세서 아키텍처를 기반으로 하는 또 다른 인스턴스 유형을 추가합니다. 기존 환경의 경우 추가하는 모든 인스턴스 유형에는 동일한 프로세서 아키텍처가 있어야 합니다. 기존 인스턴스 유형을 다른 아키텍처의 인스턴스 유형으로 바꾸려면 이 작업을 수행하면 됩니다. 하지만 명령의 모든 인스턴스 유형이 동일한 유형의 아키텍처인지 확인합니다.

Example 3 - 기존 arm64 기반 환경 업데이트 (네임스페이스 옵션 인라인)

```
aws elasticbeanstalk update-environment \
--region us-east-1 \
--application-name my-app \
--environment-name my-env \
--solution-stack-name "64bit Amazon Linux 2 v3.4.7 running Docker" \
--option-settings \
Namespace=aws:autoscaling:launchconfiguration,OptionName=IamInstanceProfile,Value=aws-elasticbeanstalk-ec2-role \
Namespace=aws:ec2:instances,OptionName=InstanceTypes,Value=t4g.small,t4g.micro
```

대안으로, 네임스페이스 옵션을 인라인으로 포함하는 대신 `options.json` 파일을 사용하여 해당 옵션을 지정하십시오.

Example 4 - 기존 arm64 기반 환경 업데이트(**`options.json`** 파일의 네임스페이스 옵션)

```
aws elasticbeanstalk update-environment \
--region us-east-1 \
--application-name my-app \
--environment-name my-env \
--solution-stack-name "64bit Amazon Linux 2 v3.4.7 running Docker" \
--option-settings file://options.json
```

Example

```
### example options.json ###
[
  {
    "Namespace": "aws:autoscaling:launchconfiguration",
    "OptionName": "IamInstanceProfile",
    "Value": "aws-elasticbeanstalk-ec2-role"
  },
  {
    "Namespace": "aws:ec2:instances",
    "OptionName": "InstanceTypes",
    "Value": "t4g.small, t4g.micro"
  }
]
```

다음 두 예제에는 더 많은 create-environment 명령이 표시됩니다. 이 예제에서는 `InstanceTypes`에 대한 값을 제공하지 않습니다. `InstanceTypes` 값이 지정되지 않은 경우 Elastic Beanstalk의 기본값은 x86 기반 프로세서 아키텍처로 설정됩니다. 환경의 EC2 인스턴스에 대한 이미지 ID(AMI)는 기본값이 리전, 플랫폼 버전 및 기본 인스턴스 유형에 따라 설정됩니다. 인스턴스 유형은 프로세서 아키텍처에 대응됩니다.

Example 5 - 새로운 x86 기반 환경 생성(네임스페이스 옵션 인라인)

```
aws elasticbeanstalk create-environment \
--region us-east-1 \
--application-name my-app \
--environment-name my-env \
--solution-stack-name "64bit Amazon Linux 2 v3.4.7 running Docker" \
--option-settings \
Namespace=aws:autoscaling:launchconfiguration,OptionName=IamInstanceProfile,Value=aws-
elasticbeanstalk-ec2-role
```

대안으로, 네임스페이스 옵션을 인라인으로 포함하는 대신 `options.json` 파일을 사용하여 해당 옵션을 지정하십시오.

Example 6 - 새로운 x86 기반 환경 만들기(**`options.json`** 파일의 네임스페이스 옵션)

```
aws elasticbeanstalk create-environment \
--region us-east-1 \
```

```
--application-name my-app \
--environment-name my-env \
--solution-stack-name "64bit Amazon Linux 2 v3.4.7 running Docker" \
--option-settings file://options.json
```

Example

```
### example options.json ###
[
  {
    "Namespace": "aws:autoscaling:launchconfiguration",
    "OptionName": "IamInstanceProfile",
    "Value": "aws-elasticbeanstalk-ec2-role"
  }
]
```

네임스페이스 옵션으로 Amazon EC2 인스턴스 구성

`aws:autoscaling:launchconfiguration` 네임스페이스의 구성 옵션을 사용하여 콘솔에서 사용할 수 없는 추가 옵션을 포함하여 해당 환경에 대한 인스턴스를 구성할 수 있습니다.

> **Important**
>
> `DisableIMDSv1`, `RootVolumeType`또는 `BlockDeviceMappings` 옵션 설정을 사용하면 Elastic Beanstalk가 시작 구성으로 기존 환경을 마이그레이션하여 템플릿을 시작할 수 있습니다. 이렇게 하려면 시작 템플릿을 관리하는 데 필요한 권한이 필요합니다. 이러한 권한은 관리형 정책에 포함됩니다. 관리형 정책 대신 사용자 지정 정책을 사용하는 경우 환경 구성을 업데이트할 때 환경 생성 또는 업데이트가 실패할 수 있습니다. 자세한 내용 및 기타 고려 사항은 섹션을 참조하세요Elastic Beanstalk 환경을 시작 템플릿으로 마이그레이션 .

다음 구성 파일 예제에서는이 주제에 설명된 기본 구성 옵션을 사용합니다. 로드 밸런서에 대한 보안 그룹을 지정해야 하는 경우 추가 구성 옵션의 예를 보려면 섹션을 참조하세요 AWS CLI를 사용하여 구성.

```
option_settings:
  aws:autoscaling:launchconfiguration:
    SecurityGroups: my-securitygroup
    MonitoringInterval: "1 minute"
    DisableIMDSv1: false
```

```
    DisableDefaultEC2SecurityGroup: true
    SecurityGroups: "sg-abcdef01, sg-abcdef02"
    EC2KeyName: my-keypair
    IamInstanceProfile: "aws-elasticbeanstalk-ec2-role"
    BlockDeviceMappings: "/dev/sdj=:100,/dev/sdh=snap-51eef269,/dev/sdb=ephemeral0"
  aws:elasticbeanstalk:environment:
    EnvironmentType: SingleInstance
```

콘솔에서는 `DisableDefaultEC2SecurityGroup` 및를 사용할 수 `BlockDeviceMappings` 없습니다.

`BlockDeviceMappings`을(를) 사용하여 인스턴스의 추가 블록 디바이스를 구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 Amazon EC2 사용 설명서의 블록 디바이스 매핑을 참조하세요.

EB CLI 및 Elastic Beanstalk 콘솔에서 위 옵션의 권장 값을 적용합니다. 구성 파일을 사용해 동일하게 구성하고자 하는 경우 이러한 설정을 제거해야 합니다. 세부 정보는 권장 값 섹션을 참조하세요.

Elastic Beanstalk 환경 인스턴스에서 IMDS 구성

이 주제에서는 인스턴스 메타데이터 서비스(IMDS)에 대해 설명합니다.

인스턴스 메타데이터는 애플리케이션이 실행 중인 인스턴스를 구성 또는 관리하는 데 사용할 수 있는 Amazon Elastic Compute Cloud(Amazon EC2) 인스턴스 관련 데이터입니다. 인스턴스 메타데이터 서비스(IMDS)는 인스턴스의 코드가 인스턴스 메타데이터에 안전하게 액세스하기 위해 사용하는 온 인스턴스 구성 요소입니다. 이 코드는 환경 인스턴스의 Elastic Beanstalk 플랫폼 코드, 애플리케이션이 사용할 수 있는 AWS SDK 또는 애플리케이션의 자체 코드일 수 있습니다. 자세한 내용은 Amazon EC2 사용 설명서의 인스턴스 메타데이터 및 사용자 데이터를 참조하세요.

코드는 인스턴스 메타데이터 서비스 버전 1(IMDSv1) 또는 인스턴스 메타데이터 서비스 버전 2(IMDSv2)의 두 가지 방법 중 하나를 사용하여 실행 중인 인스턴스에서 인스턴스 메타데이터에 액세스할 수 있습니다. IMDSv2는 세션 지향 요청을 사용하며 IMDS에 액세스하기 위해 사용될 수 있는 여러 유형의 취약성을 완화합니다. 이러한 두 가지 방법에 대한 자세한 내용은 Amazon EC2 사용 설명서의 인스턴스 메타데이터 서비스 구성을 참조하세요.

주제

- IMDS에 대한 플랫폼 지원
- IMDS 방법 선택
- Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 IMDS 구성
- aws:autoscaling:launchconfiguration 네임스페이스

IMDS에 대한 플랫폼 지원

Amazon Linux 2와 Amazon Linux 2023 및 Windows 서버에서 실행되는 Elastic Beanstalk 플랫폼은 IMDSv1과 IMDSv2를 모두 지원합니다. 자세한 내용은 Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 IMDS 구성 섹션을 참조하세요.

IMDS 방법 선택

환경에서 지원하고자 하는 IMDS 방법에 대한 결정을 내릴 때는 다음 사용 사례를 고려하세요.

- AWS SDK - 애플리케이션에서 AWS SDK를 사용하는 경우 최신 버전의 SDK를 사용해야 합니다. AWS SDKs IMDS를 호출하고 최신 SDK 버전은 가능하면 IMDSv2를 사용합니다. IMDSv1을 비활성화하거나 애플리케이션에서 이전 SDK 버전을 사용하는 경우 IMDS 호출이 실패할 수 있습니다.
- 애플리케이션 코드 - 애플리케이션에서 IMDS 호출을 수행하는 경우 직접 HTTP 요청을 하는 대신 호출을 수행할 수 있도록 AWS SDK를 사용하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 IMDS 방법을 전환하기 위해 코드를 변경할 필요가 없습니다. AWS SDK는 가능하면 IMDSv2를 사용합니다.
- Elastic Beanstalk 플랫폼 코드 -이 코드는 AWS SDK를 통해 IMDS를 호출하므로 지원되는 모든 플랫폼 버전에서 IMDSv2를 사용합니다. 코드가 up-to-date AWS SDK를 사용하고 SDK를 통해 모든 IMDS 호출을 수행하는 경우 IMDSv1을 안전하게 비활성화할 수 있습니다.

Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 IMDS 구성

Elastic Beanstalk 콘솔에서 Elastic Beanstalk 환경의 Amazon EC2 인스턴스 구성을 수정할 수 있습니다.

> **Important**
>
> `DisableIMDSv1` 옵션 설정을 사용하면 Elastic Beanstalk가 시작 구성이 있는 기존 환경을 시작 템플릿으로 마이그레이션할 수 있습니다. 이렇게 하려면 시작 템플릿을 관리하는 데 필요한 권한이 필요합니다. 이러한 권한은 관리형 정책에 포함됩니다. 관리형 정책 대신 사용자 지정 정책을 사용하는 경우 환경 구성을 업데이트할 때 환경 생성 또는 업데이트가 실패할 수 있습니다. 자세한 내용 및 기타 고려 사항은 섹션을 참조하세요Elastic Beanstalk 환경을 시작 템플릿으로 마이그레이션 .

Elastic Beanstalk 콘솔에서 Amazon EC2 인스턴스에서 IMDS를 구성하려면

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.

2. 탐색 창에서 환경을 선택한 다음 목록에서 환경의 이름을 선택합니다.
3. 탐색 창에서 구성을 선택합니다.
4. 인스턴스 트래픽 및 스케일링(Instance traffic and scaling) 구성 범주에서 편집(Edit)을 선택합니다.
5. IMDSv1 비활성화를 설정하고 IMDSv2를 적용합니다. IMDSv1 및 IMDSv2를 모두 활성화하려면 IMDSv1 비활성화를 선택 해제합니다.
6. 변경 사항을 저장하려면 페이지 하단에서 적용을 선택합니다.

aws:autoscaling:launchconfiguration 네임스페이스

`aws:autoscaling:launchconfiguration` 네임스페이스의 구성 옵션을 사용하여 환경의 인스턴스에 IMDS를 구성할 수 있습니다.

> **Important**
>
> `DisableIMDSv1` 옵션 설정을 사용하면 Elastic Beanstalk가 시작 구성이 있는 기존 환경을 시작 템플릿으로 마이그레이션할 수 있습니다. 이렇게 하려면 시작 템플릿을 관리하는 데 필요한 권한이 필요합니다. 이러한 권한은 관리형 정책에 포함됩니다. 관리형 정책 대신 사용자 지정 정책을 사용하는 경우 환경 구성을 업데이트할 때 환경 생성 또는 업데이트가 실패할 수 있습니다. 자세한 내용과 기타 고려 사항은 단원을 참조하십시오Elastic Beanstalk 환경을 시작 템플릿으로 마이그레이션 .

다음 구성 파일 예제는 `DisableIMDSv1` 옵션을 사용하여 IMDSv1을 비활성화합니다.

```
option_settings:
  aws:autoscaling:launchconfiguration:
    DisableIMDSv1: true
```

DisableIMDSv1을 `true`로 설정하여 IMDSv1을 비활성화하고 IMDSv2를 적용합니다.

DisableIMDSv1을 `false`로 설정하여 IMDSv1 및 IMDSv2를 모두 비활성화합니다.

Elastic Beanstalk 환경 인스턴스 Auto Scaling

이 주제에서는 Auto Scaling 기능을 사용자 지정하여 Elastic Beanstalk 환경의 워크로드를 관리하는 방법을 설명합니다. Elastic Beanstalk 콘솔, 네임스페이스 구성 옵션, AWS CLI또는 EB CLI를 사용하여 환경에 맞게 Auto Scaling을 구성할 수 있습니다.

로드 밸런싱 또는 단일 인스턴스 환경

AWS Elastic Beanstalk 환경에는 환경에서 Amazon EC2 인스턴스를 관리하는 Auto Scaling 그룹이 포함되어 있습니다. 단일 인스턴스 환경에서 Auto Scaling 그룹은 실행 중인 인스턴스가 항상 한 개가 있도록 보장합니다. 로드 밸런싱된 환경에서 사용자가 실행할 다양한 인스턴스로 이루어진 그룹을 구성하면 Auto Scaling에서는 로드를 기준으로 필요에 따라 인스턴스를 추가하거나 제거합니다.

EC2 인스턴스 구성

Auto Scaling 그룹은 구성 선택 사항을 적용하여 환경에서 EC2 인스턴스를 프로비저닝하고 관리합니다. EC2 구성을 수정하여 인스턴스 유형, 키 페어, Amazon Elastic Block Store(Amazon EBS) 스토리지 및 인스턴스를 시작할 때만 구성할 수 있는 기타 설정을 변경할 수 있습니다.

온디맨드 및 스팟 인스턴스

옵션으로 Elastic Beanstalk는 환경에 스팟 인스턴스를 포함하고 온디맨드 인스턴스와 함께 관리할 수 있습니다. 용량 리밸런싱을 활성화하여 스팟 인스턴스의 가용성에 영향을 주는 변경 사항을 모니터링하고 자동으로 대응하도록 Amazon EC2 Auto Scaling을 구성할 수 있습니다. Auto Scaling 서비스가 환경에 스팟 인스턴스를 프로비저닝스팟 할당 전략하는 데 사용하는를 구성할 수도 있습니다.

스팟 인스턴스를 활성화할 때 필요한 권한

스팟 인스턴스 요청을 활성화하려면 Amazon EC2 시작 템플릿을 사용해야 합니다. 환경을 생성하거나 업데이트하는 동안 이러한 기능을 구성하면 Elastic Beanstalk에서 Amazon EC2 시작 템플릿을 사용하도록 환경 구성을 시도합니다(환경에서 아직 템플릿을 사용하지 않는 경우). 이 경우 사용자 정책에 필요한 권한이 없으면 환경 생성 또는 업데이트가 실패할 수 있습니다. 따라서 관리형 사용자 정책을 사용하거나 사용자 지정 정책에 필요한 권한을 추가하는 것이 좋습니다. 필요한 권한에 대한 자세한 내용은 시작 템플릿에 필요한 권한 단원을 참조하십시오.

Auto Scaling 트리거

Auto Scaling 그룹은 두 가지 Amazon CloudWatch 경보를 사용하여 조정 작업을 트리거합니다. 기본 트리거는 각 인스턴스의 평균 아웃바운드 네트워크 트래픽이 5분 이상 6MiB보다 높거나 2MiB보다 낮은 경우를 조정합니다. Auto Scaling을 효과적으로 사용하려면 애플리케이션, 인스턴스 유형 및 서비스

요구 사항에 적절한 트리거를 구성합니다. 지연 시간, 디스크 I/O, CPU 사용률 및 요청 수 등 여러 통계를 기준으로 규모를 조정할 수 있습니다.

Auto Scaling 작업 예약

예측 가능한 피크 트래픽 기간에 환경에서 Amazon EC2 인스턴스의 사용을 최적화하려면 일정에 따라 인스턴스 개수를 변경하도록 Auto Scaling 그룹을 구성합니다. 매일 또는 매주 반복되는 그룹 구성에 대한 변경을 예약하거나 일회성 변경을 예약해 사이트에 많은 트래픽을 일으키는 마케팅 이벤트에 대비할 수 있습니다.

Auto Scaling 상태 확인

Auto Scaling은 시작하는 각 Amazon EC2 인스턴스의 상태를 모니터링합니다. 인스턴스가 예기치 않게 종료된 경우 Auto Scaling은 종료를 감지하고 대체 인스턴스를 시작합니다. 로드 밸런서의 상태 확인 메커니즘을 사용하도록 그룹을 구성하려면 Elastic Beanstalk 환경에 대한 Auto Scaling 상태 확인 설정 단원을 참조하세요.

주제

- Elastic Beanstalk 환경을 시작 템플릿으로 마이그레이션
- Elastic Beanstalk 환경에 대한 스팟 인스턴스 지원
- Elastic Beanstalk 환경에 대한 Auto Scaling 트리거
- Elastic Beanstalk 환경에 대한 예약된 Auto Scaling 작업
- Elastic Beanstalk 환경에 대한 Auto Scaling 상태 확인 설정

Elastic Beanstalk 환경을 시작 템플릿으로 마이그레이션

2024년 10월 1일부터 Amazon EC2 Auto Scaling은 더 이상 새 계정에 대한 시작 구성을 지원하지 않습니다. 해당 날짜 이전에 생성된 계정에는 시작 구성이 있을 수 있습니다.

다음과 같은 이점을 위해 시작 템플릿으로 마이그레이션하는 것이 좋습니다.

- 애플리케이션의 가용성 향상
- Auto Scaling 그룹의 워크로드 최적화 개선
- 최신 EC2 및 Auto Scaling 기능에 대한 액세스

자세한 내용은 Amazon EC2 Auto Scaling 사용 설명서의 시작 구성을 참조하세요.

시작 템플릿의 옵션 설정

환경을 시작 구성에서 시작 템플릿으로 마이그레이션하려면 다음 구성 옵션 중 하나를 설정합니다.

- `RootVolumeType` 옵션이 gp3로 설정됩니다. 콘솔 또는 네임스페이스를 사용하여 이 옵션을 설정할 수 있습니다.
- `BlockDeviceMappings` 옵션에는 gp3가 포함됩니다. 콘솔 또는 네임스페이스를 사용하여 이 옵션을 설정할 수 있습니다.
- `DisableIMDSv1` 옵션이 true로 설정됩니다. 네임스페이스를 사용하여 이 옵션을 설정하는 것이 좋습니다.
- `EnableSpot` 옵션이 true로 설정됩니다. 자세한 내용은 스팟 인스턴스 활성화 단원을 참조하십시오.

> **Important**
>
> 환경이 시작 템플릿을 사용하기 시작하면 원래 시작 템플릿 사용을 트리거한 구성 옵션을 제거하더라도 Elastic Beanstalk는 시작 구성으로 되돌리지 않습니다.

환경에 시작 구성 또는 시작 템플릿이 있는지 확인

CloudFormation 스택 템플릿을 검사하여 환경이 이미 시작 템플릿을 사용하고 있는지 또는 시작 구성을 사용하고 있는지 확인할 수 있습니다.

환경의 CloudFormation 스택 템플릿을 검사하려면

1. https://console.aws.amazon.com/cloudformation AWS CloudFormation 콘솔을 엽니다.
2. 화면 상단의 탐색 모음에서 환경을 생성한 AWS 리전을 선택합니다.
3. CloudFormation 콘솔의 스택 페이지에서 설명 열을 검사합니다.

   Elastic Beanstalk 환경의 스택을 찾아 선택합니다. CloudFormation에서 환경에 대한 스택 세부 정보를 표시합니다.
4. 스택 세부 정보에서 템플릿 탭을 선택합니다.

   브라우저의 페이지 검색을 사용하여 템플릿 텍스트에서 launchtemplate 또는 launchconfiguration을 검색할 수 있습니다.

자세한 내용은 AWS CloudFormation 사용 설명서의 스택 정보 보기를 참조하세요.

시작 템플릿에 필요한 권한

기본 Elastic Beanstalk 관리형 서비스 역할 정책 AWSElasticBeanstalkManagedUpdatesCustomerRolePolicy는 시작 템플릿을 생성하고 관리하는 데 필요한 권한을 제공합니다. Elastic Beanstalk는 환경 생성을 포함하여 많은 환경 작업을 완료하기 위해 시작 템플릿을 관리해야 합니다.

Elastic Beanstalk 서비스 역할에 사용자 지정 정책을 연결하는 경우 서비스 역할에 시작 템플릿을 생성하기 위한 다음 권한이 포함되어 있는지 확인합니다. 이러한 권한을 통해 Elastic Beanstalk는 계정에서 환경을 성공적으로 생성하고 업데이트할 수 있습니다.

Amazon EC2 시작 템플릿에 필요한 권한

- `ec2:RunInstances`
- `ec2:CreateLaunchTemplate`
- `ec2:CreateLaunchTemplateVersions`
- `ec2:DeleteLaunchTemplate`
- `ec2:DeleteLaunchTemplateVersions`
- `ec2:DescribeLaunchTemplate`
- `ec2:DescribeLaunchTemplateVersions`

다음 예제 IAM 정책에는 이러한 권한이 포함되어 있습니다.

```
{
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:CreateLaunchTemplate",
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DeleteLaunchTemplate",
        "ec2:DeleteLaunchTemplateVersions",
        "ec2:DescribeLaunchTemplate",
        "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions"
      ],
```

```
        "Resource": [
                    "*"
                ]
        }
    ]
}
```

자세한 내용은 Elastic Beanstalk 서비스 역할 관리 및 Elastic Beanstalk 사용자 정책 관리 섹션을 참조하세요.

시작 템플릿에 대한 자세한 정보

시작 템플릿에 대한 자세한 내용은 Amazon EC2 Auto Scaling 사용 설명서의 Auto Scaling 시작 템플릿을 참조하세요.

시작 템플릿으로의 AWS 전환과 템플릿이 제공하는 이점에 대해 자세히 알아보려면 AWS 컴퓨팅 블로그의 Amazon EC2 Auto Scaling에서 시작 구성에 새 EC2 기능에 대한 지원을 더 이상 추가하지 않음을 참조하세요.

> **Important**
>
> 이전 환경을 시작 템플릿으로 전환하기 위해이 블로그 문서에서 참조하는 절차를 따를 필요가 없습니다. 기존 Elastic Beanstalk 환경을 시작 템플릿으로 마이그레이션하려면에 나열된 옵션 중 하나를 설정합니다시작 템플릿의 옵션 설정.

Elastic Beanstalk 환경에 대한 스팟 인스턴스 지원

이 주제에서는 Elastic Beanstalk 환경에서 스팟 인스턴스의 용량 및 로드 밸런싱을 관리하는 데 사용할 수 있는 구성 옵션에 대해 설명합니다. 또한 이러한 옵션을 구성하는 데 사용할 수 있는 방법에 대한 세부 정보와 예제도 제공합니다. Elastic Beanstalk 콘솔, 네임스페이스 구성 옵션AWS CLI, 또는 EB CLI를 사용하여 구성 옵션을 관리할 수 있습니다.

용량 리밸런싱을 통한 스팟 인스턴스 중단 최소화

스팟 인스턴스 중단이 애플리케이션에 미치는 영향을 최소화하기 위해 Amazon EC2 Auto Scaling에 포함된 용량 재조정 옵션을 활성화할 수 있습니다.

> **Important**
> 스팟 인스턴스에 대한 수요는 매 순간 상당히 다를 수 있으며 스팟 인스턴스의 가용성도 사용 가능한 미사용 Amazon EC2 인스턴스의 양에 따라 상당히 다를 수 있습니다. 스팟 인스턴스가 중단될 가능성은 항상 있습니다.

용량 리밸런싱을 활성화하면 EC2는 중단되기 전에 Auto Scaling 그룹의 스팟 인스턴스를 자동으로 교체하려고 시도합니다. 이 기능을 활성화하려면 Elastic Beanstalk 콘솔을 사용해 Auto Scaling 그룹을 구성합니다. 또는 aws:autoscaling:asg 네임스페이스에 Elastic Beanstalk `EnableCapacityRebalancing` 구성 옵션을 `true`로 설정할 수 있습니다.

자세한 내용은 Amazon EC2 Auto Scaling 사용 설명서의 용량 리밸런싱과 Amazon EC2 사용 설명서의 스팟 인스턴스 중단을 참조하세요.

이전 인스턴스 유형 및 스팟 인스턴스 지원

일부 이전 AWS 계정은 스팟 인스턴스를 지원하지 않는 기본 인스턴스 유형을 Elastic Beanstalk에 제공할 수 있습니다. 스팟 인스턴스 요청을 활성화했는데 지정한 인스턴스 유형 중 스팟을 지원하는 인스턴스가 없는 경우 스팟 인스턴스를 지원하는 인스턴스 유형으로 구성을 업데이트합니다. 스팟 인스턴스 유형을 선택하려면 스팟 인스턴스 어드바이저를 사용합니다.

주제

- 환경에 대한 스팟 인스턴스 활성화
- 스팟 인스턴스 할당 전략
- 온디맨드 인스턴스 및 스팟 인스턴스 관리
- Elastic Beanstalk 환경의 용량 구성

환경에 대한 스팟 인스턴스 활성화

Amazon EC2 스팟 인스턴스를 활용하려면 환경에 대한 `EnableSpot` 옵션을 설정합니다. 그러면 해당 환경의 Auto Scaling 그룹이 Amazon EC2 구매 옵션을 결합하고 온디맨드 인스턴스와 스팟 인스턴스를 혼합하여 유지 관리합니다.

Elastic Beanstalk 콘솔, 네임스페이스 구성 옵션AWS CLI, 또는 EB CLI를 사용하여 환경에 대한 스팟 인스턴스 요청을 활성화할 수 있습니다.

환경에 스팟 인스턴스를 활성화하기 전에 사용 가능한 Auto Scaling, 용량 및 로드 밸런싱 구성 옵션을 숙지하십시오. 워크로드, 인스턴스 중단의 영향 및 요금과 관련된 애플리케이션의 요구 사항은 모두 스팟 인스턴스를 활성화하기 위한 계획에서 중요한 고려 사항입니다.

다음 주제에서는 Auto Scaling 및 용량 관리 옵션과 이러한 옵션의 조합이 환경에 미치는 영향에 대한 세부 정보를 제공합니다. 다양한 옵션과 구성 방법을 알려주고 안내하는 절차와 예제 구성이 있습니다. 또한 구성을 관리하고 이벤트에 응답하는 데 도움이 되는 도구와 기능도 제공합니다. 예측 가능한 트래픽 기간에 따라 구성에 대한 자동 변경을 예약하고, 트래픽 볼륨과 같은 요인에 응답하도록 트리거를 구성하고, Auto Scaling 모니터링 및 상태 확인을 구성할 수 있습니다.

주요 개념 및 모범 사례에 대한 설명을 포함하여 스팟 인스턴스에 대한 자세한 내용은 Amazon EC2 사용 설명서의 스팟 인스턴스를 참조하세요.

> **Important**
>
> `EnableSpot` 옵션 설정을 사용하면 Elastic Beanstalk가 시작 구성이 있는 기존 환경을 시작 템플릿으로 마이그레이션할 수 있습니다. 이렇게 하려면 시작 템플릿을 관리하는 데 필요한 권한이 필요합니다. 이러한 권한은 관리형 정책에 포함됩니다. 관리형 정책 대신 사용자 지정 정책을 사용하는 경우 환경 구성을 업데이트할 때 환경 생성 또는 업데이트가 실패할 수 있습니다. 자세한 내용 및 기타 고려 사항은 섹션을 참조하세요Elastic Beanstalk 환경을 시작 템플릿으로 마이그레이션 .

스팟 인스턴스 할당 전략

Elastic Beanstalk 환경에 대해이 주제에 나열된 할당 전략 중 하나를 선택할 수 있습니다. Elastic Beanstalk 콘솔, 네임스페이스 구성 옵션 또는를 사용하여 환경에 대한 스팟 인스턴스 할당 전략 및 관련 속성을 AWS CLI설정하고 구성합니다.

Amazon EC2는 할당 전략을 적용하여 환경에 대한 스팟 인스턴스를 관리하고 프로비저닝합니다. 각 할당 전략은 사용 가능한 용량, 가격 및 인스턴스 유형 선택을 처리하도록 정의된 방법을 기반으로 할당된 인스턴스를 최적화합니다.

Amazon EC2 Auto Scaling은 스팟 인스턴스에 대해 다음과 같은 할당 전략을 제공합니다.

- 용량 최적화(기본값)
  - 시작 중인 인스턴스 수에 대한 최적의 용량으로 풀에서 스팟 인스턴스를 요청합니다.
  - 이 전략은 서비스 중단 가능성을 최소화해야 하는 워크로드에 적합합니다.

- 가격 용량 최적화
  - 중단 가능성이 가장 낮고 가격이 가장 낮은 풀에서 스팟 인스턴스를 요청합니다.
  - 이는 대부분의 스팟 워크로드에 선호되는 선택입니다.
- 용량 최적화 우선 순위 지정
  - 선택한 인스턴스 유형 우선 순위를 최대한 준수하면서 먼저 용량 가용성을 기반으로 스팟 인스턴스를 요청합니다. Elastic Beanstalk에 대한 스팟 인스턴스 옵션을 구성할 때 우선순위에 따라 정렬된 인스턴스 유형 목록을 제공할 수 있습니다.
  - 이 전략은 서비스 중단을 최소화해야 하며 특정 인스턴스 유형 우선 순위 지정이 중요한 워크로드에 적합합니다.
- 최저 가격
  - 사용 가능한 인스턴스가 있는 최저 가격의 풀에서 스팟 인스턴스를 요청합니다.
  - 이 전략을 사용할 때는 인스턴스 가격만 고려하고 용량 가용성은 고려하지 않으므로 주의해야 합니다. 그러면 중단율이 높아집니다.

각 할당 전략에 대한 자세한 내용은 Amazon EC2 Auto Scaling 사용 설명서의 여러 인스턴스 유형에 대한 할당 전략을 참조하세요.

환경 요구 사항을 충족하는 데 가장 적합한 할당 전략을 이해하는 데 도움이 되도록 Amazon EC2 사용 설명서의 적절한 스팟 할당 전략 선택을 참조하세요.

온디맨드 인스턴스 및 스팟 인스턴스 관리

단일 Auto Scaling 그룹 내에서 온디맨드 인스턴스 및 스팟 인스턴스 플릿를 자동으로 확장할 수 있습니다. 다음 옵션을 함께 사용하여 Auto Scaling 서비스가 환경에서 스팟 인스턴스 및 온디맨드 인스턴스를 관리하는 방법을 구성할 수 있습니다.

Elastic Beanstalk 콘솔, 네임스페이스 구성 옵션, 또는 EB CLI를 사용하여 환경에 대해 이러한 옵션을 구성할 수 있습니다. AWS CLI ???

이러한 옵션은 aws:ec2:instances 네임스페이스의 일부입니다.

- `EnableSpot` - `true`이 설정으로 설정하면 환경에 대한 스팟 인스턴스 요청이 활성화됩니다.
- `SpotFleetOnDemandBase` - 환경이 확장될 때 스팟 인스턴스를 고려하기 전에 Auto Scaling 그룹이 프로비저닝하는 온디맨드 인스턴스의 최소 수를 설정합니다.
- `SpotFleetOnDemandAboveBasePercentage` - Auto Scaling 그룹이 인스턴스를 넘어 프로비저닝하는 추가 용량의 일부로 온디맨드 `SpotOnDemandBase` 인스턴스의 백분율입니다.

이전에 나열된 옵션은 aws:autoscaling:asg 네임스페이스의 다음 옵션과 관련이 있습니다.

- `MinSize` - Auto Scaling 그룹에서 원하는 최소 인스턴스 수입니다.
- `MaxSize` - Auto Scaling 그룹에서 원하는 최대 인스턴스 수입니다.

> **Important**
>
> `EnableSpot` 옵션 설정으로 인해 Elastic Beanstalk가 시작 구성이 있는 기존 환경을 시작 템플릿으로 마이그레이션할 수 있습니다. 이렇게 하려면 시작 템플릿을 관리하는 데 필요한 권한이 필요합니다. 이러한 권한은 관리형 정책에 포함됩니다. 관리형 정책 대신 사용자 지정 정책을 사용하는 경우 환경 구성을 업데이트할 때 환경 생성 또는 업데이트가 실패할 수 있습니다. 자세한 내용 및 기타 고려 사항은 섹션을 참조하세요Elastic Beanstalk 환경을 시작 템플릿으로 마이그레이션 .

두 네임스페이스 옵션 세트 모두 적용

다음 포인트에서는 이러한 옵션 설정의 조합이 환경의 조정에 미치는 영향을 설명합니다.

- `MinSize`만이 환경의 초기 용량, 즉 실행하려는 최소 인스턴스 수를 결정합니다.
- `SpotFleetOnDemandBase`는 초기 용량에 영향을 주지 않습니다. 스팟이 활성화된 경우이 옵션은 스팟 인스턴스를 고려하기 전에 프로비저닝되는 온디맨드 인스턴스 수를 결정합니다.
- `SpotFleetOnDemandBase`가 `MinSize`보다 작은 경우를 가정합니다. 그래도 여전히 `MinSize` 인스턴스를 초기 용량으로 가져올 것입니다. 적어도 그 중 `SpotFleetOnDemandBase`는 온디맨드 인스턴스여야 합니다.
- `SpotFleetOnDemandBase`가 `MinSize`보다 큰 경우를 가정합니다. 환경을 확장함에 따라 적어도 두 값의 차이와 동일한 추가 인스턴스 수를 확보하게 됩니다. 즉, `SpotFleetOnDemandBase` 요구 사항을 만족하기 전에 적어도 추가 `(SpotFleetOnDemandBase - MinSize)` 인스턴스를 온디맨드로 확보하게 됩니다.

단일 인스턴스 환경

프로덕션 환경에서 스팟 인스턴스는 로드 밸런싱 수행 및 확장 가능 환경의 일부로 특히 유용합니다. 단일 인스턴스 환경에서는 스팟을 사용하지 않는 것이 좋습니다. 스팟 인스턴스를 사용할 수 없는 경우 환경의 전체 용량(단일 인스턴스)이 손실될 수 있습니다. 개발 또는 테스트를 위해 여전히 단일 인스턴스 환경에서 스팟 인스턴스를 사용할 수 있습니다. 이 경우 `SpotFleetOnDemandBase`와

`SpotFleetOnDemandAboveBasePercentage`를 모두 0으로 설정해야 합니다. 다른 설정은 온디맨드 인스턴스를 생성합니다.

조정 옵션 설정의 예

다음 예제에서는 다양한 조정 옵션을 설정하는 다양한 시나리오를 보여줍니다. 모든 예는 스팟 인스턴스 요청이 활성화된 로드 밸런싱 수행 환경이라고 가정합니다.

Example 1: 초기 용량의 일부인 온디맨드 및 스팟

옵션 설정

옵션	네임스페이스	값
`MinSize`	`aws:autoscaling:asg`	`10`
`MaxSize`	`aws:autoscaling:asg`	`24`
`SpotFleetOnDemandBase`	`aws:ec2:instances`	`4`
`SpotFleetOnDemandAboveBasePercentage`	`aws:ec2:instances`	`50`

이 예에서 환경은 10개의 인스턴스로 시작합니다. 그 중 7개는 온디맨드(기본 4개, 6개의 50%는 기본 이상)이고 3개는 스팟입니다. 환경은 최대 24개의 인스턴스까지 확장할 수 있습니다. 확장 시, 4개의 기본 온디맨드 인스턴스 이상인 플릿의 온디맨드 부분은 50%로 유지되며 전체적으로 최대 24개까지 확장됩니다. 이 중 14개는 온디맨드(기본 4개, 20개 중 50%는 기본 이상)이고 10개는 스팟입니다.

Example 2: 모든 온디맨드 초기 용량

옵션 설정

옵션	네임스페이스	값
`MinSize`	`aws:autoscaling:asg`	`4`
`MaxSize`	`aws:autoscaling:asg`	`24`

옵션	네임스페이스	값
SpotFleetOnDemandBase	aws:ec2:instances	4
SpotFleetOnDemandAboveBasePercentage	aws:ec2:instances	50

이 예에서 환경은 네 개의 인스턴스로 시작하며 모두 온디맨드 인스턴스입니다. 환경은 최대 24개의 인스턴스까지 확장할 수 있습니다. 확장 시, 4개의 기본 온디맨드 인스턴스 이상인 플릿의 온디맨드 부분은 50%로 유지되며 전체적으로 최대 24개까지 확장됩니다. 이 중 14개는 온디맨드(기본 4개, 20개 중 50%는 기본 이상)이고 10개는 스팟입니다.

Example 3: 초기 용량을 초과하는 추가 온디맨드 기본

옵션 설정

옵션	네임스페이스	값
MinSize	aws:autoscaling:asg	3
MaxSize	aws:autoscaling:asg	24
SpotFleetOnDemandBase	aws:ec2:instances	4
SpotFleetOnDemandAboveBasePercentage	aws:ec2:instances	50

이 예에서 환경은 세 개의 인스턴스로 시작하며 모두 온디맨드 인스턴스입니다. 환경은 최대 24개의 인스턴스까지 확장할 수 있습니다. 초기의 세 개 인스턴스에 처음 추가되는 인스턴스는 네 개의 기본 온디맨드 인스턴스를 완성하기 위한 온디맨드 인스턴스입니다. 계속 확장됨에 따라, 4개의 기본 온디맨드 인스턴스 이상인 플릿의 온디맨드 부분은 50%로 유지되며 전체적으로 최대 24개까지 확장됩니다. 이 중 14개는 온디맨드(기본 4개, 20개 중 50%는 기본 이상)이고 10개는 스팟입니다.

Elastic Beanstalk 환경의 용량 구성

이 주제에서는 Elastic Beanstalk 환경에 Auto Scaling 용량을 구성하는 다양한 접근 방식에 대해 설명합니다. Elastic Beanstalk 콘솔, EB CLI AWS CLI, 또는 네임스페이스 옵션을 사용할 수 있습니다.

> **Important**
>
> `EnableSpot` 옵션 설정으로 인해 Elastic Beanstalk가 시작 구성이 있는 기존 환경을 시작 템플릿으로 마이그레이션할 수 있습니다. 이렇게 하려면 시작 템플릿을 관리하는 데 필요한 권한이 필요합니다. 이러한 권한은 관리형 정책에 포함됩니다. 관리형 정책 대신 사용자 지정 정책을 사용하는 경우 환경 구성을 업데이트할 때 환경 생성 또는 업데이트가 실패할 수 있습니다. 자세한 내용과 기타 고려 사항은 단원을 참조하십시오Elastic Beanstalk 환경을 시작 템플릿으로 마이그레이션 .

콘솔을 사용한 구성

Elastic Beanstalk 콘솔의 환경 구성 페이지에서 용량을 편집하여 Auto Scaling 그룹의 용량 관리를 구성할 수 있습니다.

Elastic Beanstalk 콘솔에서 Auto Scaling 그룹 용량을 구성하려면

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 환경을 선택한 다음 목록에서 환경의 이름을 선택합니다.
3. 탐색 창에서 구성을 선택합니다.
4. [용량] 구성 범주에서 [편집]을 선택합니다.
5. Auto Scaling 그룹(Auto Scaling group) 섹션에서 다음 설정을 구성합니다.
   - 환경 유형(Environment type) - 로드 밸런싱 수행(Load balanced)을 선택합니다.
   - 최소 인스턴스(Min instances) - 항상 그룹에 있어야 하는 최소 EC2 인스턴스 수입니다. 그룹은 최소 개수로 시작해 확장 트리거 조건이 충족되면 인스턴스를 추가합니다.
   - 최대 인스턴스(Max instances) - 항상 그룹에 있어야 하는 최대 EC2 인스턴스 수입니다.

     > **Note**
     >
     > 롤링 업데이트를 사용하는 경우 최대 인스턴스 개수는 롤링 업데이트에 대한 작동 중인 최소 인스턴스 수 설정보다 커야 합니다.

   - 플릿 구성 - 기본값은 온디맨드 인스턴스입니다. 스팟 인스턴스 요청을 활성화하려면 결합된 구매 옵션 및 인스턴스를 선택합니다.

> **Important**
>
> `EnableSpot` 옵션 설정을 사용하면 Elastic Beanstalk가 시작 구성이 있는 기존 환경을 시작 템플릿으로 마이그레이션할 수 있습니다. 이렇게 하려면 시작 템플릿을 관리하는 데 필요한 권한이 필요합니다. 이러한 권한은 관리형 정책에 포함됩니다. 관리형 정책 대신 사용자 지정 정책을 사용하는 경우 환경 구성을 업데이트할 때 환경 생성 또는 업데이트가 실패할 수 있습니다. 자세한 내용 및 기타 고려 사항은 섹션을 참조하세요Elastic Beanstalk 환경을 시작 템플릿으로 마이그레이션 .

스팟 인스턴스 요청을 활성화하도록 선택하면 다음의 옵션이 활성화됩니다.

- 스팟 할당 전략 - 사용 가능한 용량, 가격 및 인스턴스 유형 선택에 따라 환경에서 스팟 인스턴스를 관리하고 프로비저닝하는 데 사용되는 방법을 결정합니다. 용량 최적화(기본값), 가격 용량 최적화, 용량 최적화 우선 순위 지정 또는 최저 가격 중에서 선택합니다. 각 할당 전략에 대한 설명과 자세한 내용은 섹션을 참조하세요the section called “스팟 할당 전략”.
- 최대 스팟 가격 - 스팟 인스턴스에 대한 최고 가격 옵션 권장 사항에 대해서는 Amazon EC2 사용 설명서의 스팟 인스턴스 요금 기록을 참조하세요.
- 온디맨드 기본 - 환경 확장에 따라 스팟 인스턴스를 고려하기 전에 Auto Scaling 그룹이 프로비저닝하는 최소 온디맨드 인스턴스 수입니다.
- 온디맨드 기본 초과 - Auto Scaling 그룹이 온디맨드 인스턴스를 초과하여 프로비저닝하는 추가 용량의 일부인 온디맨드 인스턴스의 비율입니다.

  > **Note**
  >
  > 온디맨드 기본 및 온디맨드 기본 초과 옵션은 앞에서 나열한 최소 및 최대 인스턴스와 연관이 있습니다. 이러한 옵션에 대한 자세한 정보와 예시는 the section called “스팟 인스턴스 지원” 단원을 참조하세요.

- 용량 리밸런싱 -이 옵션은 Auto Scaling 그룹에 스팟 인스턴스가 하나 이상 있는 경우에만 관련이 있습니다. 이 기능이 활성화되면 EC2는 중단되기 전에 Auto Scaling 그룹의 스팟 인스턴스를 자동으로 교체하려고 시도하여 애플리케이션의 스팟 인스턴스 중단을 최소화합니다. 자세한 내용은 Amazon EC2 Auto Scaling 사용 설명서의 용량 재조정을 참조하세요.
- 아키텍처 - EC2 인스턴스의 프로세서 아키텍처입니다. 프로세서 아키텍처는 다음 필드에서 사용할 수 있는 EC2 인스턴스 유형을 결정합니다.

- 인스턴스 유형 - 애플리케이션을 실행하기 위해 시작된 Amazon EC2 인스턴스의 유형입니다. 자세한 내용은 the section called “인스턴스 타입”을 참조하세요.
- AMI ID - 사용자 환경에서 Amazon EC2 인스턴스를 시작하기 위해 Elastic Beanstalk에서 사용하는 머신 이미지입니다. 자세한 내용은 the section called “AMI ID” 단원을 참조하세요.
- 가용 영역(Availability Zones) - 환경의 인스턴스를 분산할 가용 영역의 수를 선택합니다. 기본적으로 Auto Scaling 그룹은 사용 가능한 모든 영역에서 균일하게 인스턴스를 시작합니다. 인스턴스를 더 적은 수의 영역에 집중시키려면 사용할 영역 수를 선택합니다. 프로덕션 환경의 경우 가용 영역 하나를 사용할 수 없을 때 애플리케이션을 사용할 수 있도록 가용 영역을 두 개 이상 사용합니다.
- 배치(Placement)(선택 사항) - 사용할 가용 영역을 선택합니다. 인스턴스를 특정 영역의 리소스에 연결해야 하는 경우 또는 특정 영역에서만 사용할 수 있는 예약 인스턴스를 구입한 경우에 이 설정을 사용합니다. 사용자 지정 VPC에서 환경을 시작한 경우에는 이 옵션을 구성할 수 없습니다. 사용자 지정 VPC에서 환경에 할당한 서브넷의 가용 영역을 선택합니다.
- 조정 쿨다운(Scaling cooldown) - 조정 후 계속해서 트리거를 평가하기 전에 인스턴스가 시작되거나 종료될 때까지 대기하는 시간(초)입니다. 자세한 내용은 조정 쿨다운을 참조하세요.

6. 변경 사항을 저장하려면 페이지 하단에서 적용을 선택합니다.

네임스페이스 옵션을 사용한 구성

Elastic Beanstalk는 `aws:autoscaling:asg` 및 `aws:ec2:instances`라는 두 네임스페이스에서 Auto Scaling 설정에 대한 구성 옵션을 제공합니다.

aws:autoscaling:asg 네임스페이스

`aws:autoscaling:asg` 네임스페이스는 전체 확장 및 가용성에 대한 옵션을 제공합니다.

다음 구성 파일 예에서는 2 ~ 4개의 인스턴스, 특정 가용 영역 및 12분(720초)의 휴지 기간을 사용하도록 Auto Scaling 그룹을 구성합니다. 스팟 인스턴스의 용량 리밸런싱을 활성화합니다. 이 `EnableCapacityRebalancing` 옵션은 다음 구성 파일 예제와 같이 `aws:ec2:instances` 네임스페이스`true`에서이 로 `EnableSpot` 설정된 경우에만 적용됩니다.

```
option_settings:
  aws:autoscaling:asg:
    Availability Zones: Any
    Cooldown: '720'
    Custom Availability Zones: 'us-west-2a,us-west-2b'
    MaxSize: '4'
    MinSize: '2'
```

```
    EnableCapacityRebalancing: true
```

aws:ec2:instances 네임스페이스

> **Note**
>
> 환경 구성을 업데이트하고 `InstanceTypes` 옵션에서 하나 이상의 인스턴스 유형을 제거하면 Elastic Beanstalk는 제거된 인스턴스 유형에서 실행 중인 모든 Amazon EC2 인스턴스를 종료합니다. 그러면 환경의 Auto Scaling 그룹에서 필요에 따라 현재 지정된 인스턴스 유형을 사용하여 원하는 용량을 완료하는 데 필요한 새 인스턴스를 시작합니다.

`aws:ec2:instances` 네임스페이스는 스팟 인스턴스 관리를 포함하여 환경의 인스턴스와 관련된 옵션을 제공합니다. 이 옵션은 `aws:autoscaling:launchconfiguration` 및 `aws:autoscaling:asg`를 보완합니다.

다음 구성 파일 예에서는 환경에 대한 스팟 인스턴스 요청을 활성화하도록 환경을 생성하고 Auto Scaling 그룹을 구성합니다. 사용할 수 있는 세 가지 인스턴스 유형을 지정합니다. 기본 용량에 최소 하나의 온디맨드 인스턴스를 사용하며, 모든 추가 용량에 대해 온디맨드 인스턴스 33% 유지가 사용됩니다.

구성은 스팟 할당 전략을 로 설정합니다`capacity-optimized-prioritized`. 이 특정 할당 전략은 `InstanceTypes` 옵션에 지정된 인스턴스 유형의 순서에 따라 풀에서 인스턴스 시작의 우선 순위를 지정합니다. `SpotAllocationStrategy`이 지정되지 않은 경우 기본값은 입니다`capacity-optimized`.

```
option_settings:
  aws:ec2:instances:
    EnableSpot: true
    InstanceTypes: 't2.micro,t3.micro,t3.small'
    SpotAllocationStrategy: capacity-optimized-prioritized
    SpotFleetOnDemandBase: '1'
    SpotFleetOnDemandAboveBasePercentage: '33'
```

스팟 인스턴스 유형을 선택하려면 스팟 인스턴스 어드바이저를 사용합니다.

> **Important**
>
> `EnableSpot` 옵션 설정을 사용하면 Elastic Beanstalk가 시작 구성이 있는 기존 환경을 시작 템플릿으로 마이그레이션할 수 있습니다. 이렇게 하려면 시작 템플릿을 관리하는 데 필요한 권

한이 필요합니다. 이러한 권한은 관리형 정책에 포함됩니다. 관리형 정책 대신 사용자 지정 정책을 사용하는 경우 환경 구성을 업데이트할 때 환경 생성 또는 업데이트가 실패할 수 있습니다. 자세한 내용 및 기타 고려 사항은 섹션을 참조하세요Elastic Beanstalk 환경을 시작 템플릿으로 마이그레이션 .

를 사용한 구성 AWS CLI

이 섹션에서는 AWS CLI create-environment 명령을 사용하여이 섹션에 설명된 Auto Scaling 및 용량 옵션으로 환경을 구성하는 방법의 예를 제공합니다. 이전 네임스페이스 구성 옵션 섹션에 설명된 `aws:ec2:instances`대로 `aws:autoscaling:asg` 및에 대한 네임스페이스 설정도이 예제로 구성되어 있습니다. ???

AWS 명령줄 인터페이스는 Elastic Beanstalk 환경을 생성하고 구성하는 명령을 제공합니다. `--option-settings` 옵션을 사용하면 Elastic Beanstalk에서 지원하는 네임스페이스 옵션을 전달할 수 있습니다. 즉, 앞에서 설명한 네임스페이스 구성 옵션을 적용 가능한 AWS CLI 명령으로 전달하여 Elastic Beanstalk 환경을 구성할 수 있습니다.

> **Note**
>
> 에서 update-environment 명령을 사용하여 네임스페이스 옵션을 `--option-settings` 추가하거나 업데이트할 수도 있습니다. 환경에서 네임스페이스 옵션을 제거해야 하는 경우 update-environment 명령을와 함께 사용합니다`--options-to-remove`.

다음 예제에서는 새 환경을 생성합니다. 전달되는 옵션에 대한 자세한 컨텍스트는 이전 주제 네임스페이스 구성 옵션을 참조하세요.

aws:autoscaling:launchconfiguration 네임스페이스`IamInstanceProfile`에 나열된 첫 번째 옵션은 Elastic Beanstalk 인스턴스 프로파일입니다. 새 환경을 생성할 때 필요합니다.

Example - Auto Scaling 옵션을 사용한 create-environment(네임스페이스 옵션 인라인)

```
aws elasticbeanstalk create-environment \
--region us-east-1 \
--application-name my-app \
--environment-name my-env \
--solution-stack-name "64bit Amazon Linux 2023 v4.3.0 running Python 3.12" \
--option-settings \
```

```
Namespace=aws:autoscaling:launchconfiguration,OptionName=IamInstanceProfile,Value=aws-elasticbeanstalk-ec2-role
Namespace=aws:autoscaling:asg,OptionName=Availability Zones,Value=Any \
Namespace=aws:autoscaling:asg,OptionName=Cooldown,Value=720 \
Namespace=aws:autoscaling:asg,OptionName=Custom Availability Zones,Value=us-west-2a,us-west-2b \
Namespace=aws:autoscaling:asg,OptionName=MaxSize,Value=4 \
Namespace=aws:autoscaling:asg,OptionName=MinSize,Value=2 \
Namespace=aws:autoscaling:asg,OptionName=EnableCapacityRebalancing,Value=true \
Namespace=aws:ec2:instances,OptionName=EnableSpot,Value=true \
Namespace=aws:ec2:instances,OptionName=InstanceTypes,Value=t2.micro,t3.micro,t3.small \
Namespace=aws:ec2:instances,OptionName=SpotAllocationStrategy,Value=capacity-optimized-prioritized \
Namespace=aws:ec2:instances,OptionName=SpotFleetOnDemandBase,Value=1 \
Namespace=aws:ec2:instances,OptionName=SpotFleetOnDemandAboveBasePercentage,Value=33
```

> **Important**
>
> `EnableSpot` 옵션 설정을 사용하면 Elastic Beanstalk가 시작 구성이 있는 기존 환경을 시작 템플릿으로 마이그레이션할 수 있습니다. 이렇게 하려면 시작 템플릿을 관리하는 데 필요한 권한이 필요합니다. 이러한 권한은 관리형 정책에 포함됩니다. 관리형 정책 대신 사용자 지정 정책을 사용하는 경우 환경 구성을 업데이트할 때 환경 생성 또는 업데이트가 실패할 수 있습니다. 자세한 내용 및 기타 고려 사항은 섹션을 참조하세요Elastic Beanstalk 환경을 시작 템플릿으로 마이그레이션 .

대안으로, 네임스페이스 옵션을 인라인으로 포함하는 대신 `options.json` 파일을 사용하여 해당 옵션을 지정하십시오.

Example - Auto Scaling 옵션을 사용한create-environment(**`options.json`**파일의 네임스페이스 옵션)

```
aws elasticbeanstalk create-environment \
--region us-east-1 \
--application-name my-app \
--environment-name my-env \
--solution-stack-name "64bit Amazon Linux 2023 v4.3.0 running Python 3.12"
--option-settings file://options.json
```

Example

```
### example options.json ###
[
    {
        "Namespace": "aws:autoscaling:launchconfiguration",
        "OptionName": "IamInstanceProfile",
        "Value": "aws-elasticbeanstalk-ec2-role"
    },
    {
        "Namespace": "aws:autoscaling:asg",
        "OptionName": "Availability Zones",
        "Value": "Any"
    },
    {
        "Namespace": "aws:autoscaling:asg",
        "OptionName": "Cooldown",
        "Value": "720"
    },
    {
        "Namespace": "aws:autoscaling:asg",
        "OptionName": "Custom Availability Zones",
        "Value": "us-west-2a,us-west-2b"
    },
    {
        "Namespace": "aws:autoscaling:asg",
        "OptionName": "MaxSize",
        "Value": "4"
    },
    {
        "Namespace": "aws:autoscaling:asg",
        "OptionName": "MinSize",
        "Value": "2"
    },
    {
        "Namespace": "aws:autoscaling:asg",
        "OptionName": "EnableCapacityRebalancing",
        "Value": "true"
    },
    {
        "Namespace": "aws:ec2:instances",
        "OptionName": "EnableSpot",
        "Value": "true"
    },
```

```
    {
        "Namespace": "aws:ec2:instances",
        "OptionName": "InstanceTypes",
        "Value": "t2.micro,t3.micro,t3.small"
    },
    {
        "Namespace": "aws:ec2:instances",
        "OptionName": "SpotAllocationStrategy",
        "Value": "capacity-optimized-prioritized"
    },
    {
        "Namespace": "aws:ec2:instances",
        "OptionName": "SpotFleetOnDemandBase",
        "Value": "1"
    },
    {
        "Namespace": "aws:ec2:instances",
        "OptionName": "SpotFleetOnDemandAboveBasePercentage",
        "Value": "33"
    }
]
```

EB CLI를 사용한 구성

eb create 명령을 사용하여 환경을 생성하면 사용자 환경의 Auto Scaling 그룹과 관련된 몇 가지 옵션을 지정할 수 있습니다. 이러한 몇 개의 옵션을 통해 환경의 용량을 제어할 수 있습니다.

`--single`

Amazon EC2 인스턴스 하나가 있고 로드 밸런서는 없는 환경을 생성합니다. 이 옵션을 사용하지 않으면 생성된 환경에 로드 밸런서가 추가됩니다.

`--enable-spot`

환경에 대한 스팟 인스턴스 요청을 활성화합니다.

> **Important**
>
> `enable-spot` 옵션 설정을 사용하면 Elastic Beanstalk가 시작 구성이 있는 기존 환경을 시작 템플릿으로 마이그레이션할 수 있습니다. 이렇게 하려면 시작 템플릿을 관리하는 데 필요한 권한이 필요합니다. 이러한 권한은 관리형 정책에 포함됩니다. 관리형 정책 대신 사용자 지정 정책을 사용하는 경우 환경 구성을 업데이트할 때 환경 생성 또는 업데이트가 실패

할 수 있습니다. 자세한 내용 및 기타 고려 사항은 섹션을 참조하세요Elastic Beanstalk 환경을 시작 템플릿으로 마이그레이션 .

eb create 명령에 대한 다음 옵션은 `--enable-spot`과 함께 사용해야 합니다.

`--instance-types`

환경에서 사용할 Amazon EC2 인스턴스 유형을 나열합니다.

`--spot-max-price`

스팟 인스턴스에 대해 지불하려는 단위 시간당 최고 가격(미국 달러)입니다. 스팟 인스턴스에 대한 최고 가격 옵션 권장 사항에 대해서는 Amazon EC2 사용 설명서의 스팟 인스턴스 요금 기록을 참조하세요.

`--on-demand-base-capacity`

환경 스케일 업에 따라 스팟 인스턴스를 고려하기 전에 Auto Scaling 그룹이 프로비저닝하는 최소 온디맨드 인스턴스 수입니다.

`--on-demand-above-base-capacity`

Auto Scaling 그룹이 `--on-demand-base-capacity` 옵션에 지정된 인스턴스 수를 초과하여 Auto Scaling 그룹에 프로비저닝하는 추가 용량의 일부인 온디맨드 인스턴스의 비율입니다.

다음 예에서는 새 환경에 대한 스팟 인스턴스 요청을 활성화하도록 환경을 생성하고 Auto Scaling 그룹을 구성합니다. 이 예제의 경우 사용 가능한 인스턴스 유형이 세 가지 있습니다.

```
$ eb create --enable-spot --instance-types "t2.micro,t3.micro,t3.small"
```

Important

`--instance-type`('s' 없음)이라고 부르는 유사한 이름의 옵션이 있어 온디맨드 인스턴스를 처리할 때에만 EB CLI가 인식할 수 있습니다. `--instance-type`("s" 없음)을 `--enable-spot` 옵션과 함께 사용하지 마세요. 함께 사용하면 EB CLI에서 이를 무시합니다. 그 대신 `--instance-types`("s" 포함)를 `--enable-spot` 옵션과 함께 사용합니다.

Elastic Beanstalk 환경에 대한 Auto Scaling 트리거

Elastic Beanstalk 환경의 Auto Scaling 그룹은 두 가지 Amazon CloudWatch 경보를 사용하여 조정 작업을 트리거합니다. 기본 트리거는 각 인스턴스의 평균 아웃바운드 네트워크 트래픽이 5분 이상 6MB보다 높거나 2MB보다 낮은 경우를 조정합니다. Amazon EC2 Auto Scaling을 효과적으로 사용하려면 애플리케이션, 인스턴스 유형 및 서비스 요구 사항에 적절한 트리거를 구성합니다. 지연 시간, 디스크 I/O, CPU 사용률 및 요청 수 등 여러 통계를 기준으로 조정할 수 있습니다.

CloudWatch 측정치 및 경보에 대한 자세한 내용은 Amazon CloudWatch 사용 설명서의 Amazon CloudWatch 개념을 참조하세요.

Auto Scaling 트리거 구성

Elastic Beanstalk 콘솔에서 환경의 Auto Scaling 그룹 내 인스턴스 수를 조정하는 트리거를 구성할 수 있습니다.

Elastic Beanstalk 콘솔에서 트리거를 구성하려면

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 환경을 선택한 다음 목록에서 환경의 이름을 선택합니다.
3. 탐색 창에서 구성을 선택합니다.
4. [용량] 구성 범주에서 [편집]을 선택합니다.
5. 조정 트리거 섹션에서 다음 설정을 구성합니다.
   - 측정치(Metric) - Auto Scaling 트리거에 사용되는 측정치입니다.
   - 통계(Statistic) - 트리거가 사용해야 하는 통계 계산입니다(예: `Average`).
   - 단위(Unit) - 트리거 측정의 단위입니다(예: 바이트).
   - 기간(Period) - Amazon CloudWatch가 트리거의 측정치를 측정하는 빈도를 지정합니다.
   - 위반 기간(Breach duration) - 조정 작업을 트리거하기 전 측정치가 상한 또는 하한 임계값을 벗어날 수 있는 시간(분)입니다.
   - 상위 임계값(Upper threshold) - 위반 기간 중 측정치가 이 값보다 커지면 조정 작업이 트리거됩니다.
   - 확장 증분(Scale up increment) - 조정 활동 수행 시 추가할 Amazon EC2 인스턴스 수입니다.
   - 하위 임계값(Lower threshold) - 위반 기간 중 측정치가 이 값보다 작아지면 조정 작업이 트리거됩니다.
   - 축소 증분(Scale down increment) - 조정 활동 수행 시 제거할 Amazon EC2 인스턴스 수입니다.

6. 변경 사항을 저장하려면 페이지 하단에서 적용을 선택합니다.

aws:autoscaling:trigger 네임스페이스

Elastic Beanstalk는 `aws:autoscaling:trigger` 네임스페이스의 Auto Scaling 설정에 대한 구성 옵션을 제공합니다. 이 네임스페이스의 설정은 해당 설정이 적용되는 리소스별로 구성됩니다.

```
option_settings:
  AWSEBAutoScalingScaleDownPolicy.aws:autoscaling:trigger:
    LowerBreachScaleIncrement: '-1'
  AWSEBAutoScalingScaleUpPolicy.aws:autoscaling:trigger:
    UpperBreachScaleIncrement: '1'
  AWSEBCloudwatchAlarmHigh.aws:autoscaling:trigger:
    UpperThreshold: '6000000'
  AWSEBCloudwatchAlarmLow.aws:autoscaling:trigger:
    BreachDuration: '5'
    EvaluationPeriods: '1'
    LowerThreshold: '2000000'
    MeasureName: NetworkOut
    Period: '5'
    Statistic: Average
    Unit: Bytes
```

Elastic Beanstalk 환경에 대한 예약된 Auto Scaling 작업

예측 가능한 피크 트래픽 기간에 환경에서 Amazon EC2 인스턴스의 사용을 최적화하려면 일정에 따라 인스턴스 개수를 변경하도록 Amazon EC2 Auto Scaling 그룹을 구성합니다. 매일 오전에 확장되고 트래픽이 낮은 야간에는 축소되는 반복 작업으로 환경을 구성할 수 있습니다. 예를 들어 제한된 기간 동안 사이트에 대한 트래픽을 높이는 마케팅 이벤트가 있는 경우 이벤트 시작 시 확장되는 일회성 이벤트 하나와 이벤트 종료 시 축소되는 또 다른 이벤트 하나를 예약할 수 있습니다.

활성 예약 작업은 환경당 최대 120개까지 정의할 수 있습니다. 또한 Elastic Beanstalk에서는 만료된 예약 작업을 최대 150개까지 보관하므로 설정을 업데이트해 다시 사용할 수 있습니다.

예약 작업 구성

Elastic Beanstalk 콘솔에서 환경의 Auto Scaling 그룹에 대한 예약 작업을 생성할 수 있습니다.

Elastic Beanstalk 콘솔에서 예약된 작업을 구성하려면

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.

2. 탐색 창에서 환경을 선택한 다음 목록에서 환경의 이름을 선택합니다.
3. 탐색 창에서 구성을 선택합니다.
4. [용량] 구성 범주에서 [편집]을 선택합니다.
5. [시간 기반 조정] 섹션에서 [예약된 작업 추가]를 선택합니다.
6. 다음 예약된 작업 설정을 채웁니다.

   - 이름(Name) - 최대 255자의 영숫자를 공백 없이 입력해 고유한 이름을 지정합니다.
   - 인스턴스(Instances) - Auto Scaling 그룹에 적용할 최소 및 최대 인스턴스 개수를 선택합니다.
   - 원하는 용량(선택 사항) - Auto Scaling 그룹에 원하는 초기 용량을 설정합니다. 예약 작업이 적용되면 트리거가 설정을 기반으로 원하는 용량을 조정합니다.
   - 발생(Occurrence) - 일정에 따라 조정 작업을 반복하려면 반복(Recurring)을 선택합니다.
   - 시작 시간(Start time) - 일회성 작업의 경우 작업을 실행할 날짜와 시간을 선택합니다.

     반복 작업의 경우 시작 시간은 선택 사항입니다. 이 옵션을 지정하여 작업이 수행되는 가장 빠른 시간을 선택합니다. 이 시간이 지나면 반복에 따라 작업이 반복됩니다.
   - 반복 시간(Recurrence) - Cron 식을 사용하여 예약된 작업을 실행할 빈도를 지정합니다. 예를 들어 `30 6 * * 2`는 매주 화요일 오전 6:30 UTC에 작업을 실행합니다.
   - 종료 시간(End time)(선택 사항) - 반복 작업에 대한 옵션입니다. 종료 시간이 지정되면 작업이 반복 표현식에 따라 반복되며, 이 시간 이후에는 다시 수행되지 않습니다.

     예약 작업이 종료됐을 때 Auto Scaling은 이전 설정으로 자동으로 되돌아가지 않습니다. 필요에 따라 두 번째 예약 작업은 Auto Scaling을 원래 설정으로 되돌리도록 구성할 수 있습니다.
7. [추가]를 선택합니다.
8. 변경 사항을 저장하려면 페이지 하단에서 적용을 선택합니다.

> **Note**
>
> 예약된 작업은 적용될 때까지 저장되지 않습니다.

aws:autoscaling:scheduledaction 네임스페이스

많은 수의 예약 작업을 구성해야 하는 경우 구성 파일 또는 Elastic Beanstalk API를 사용하여 YAML 또는 JSON 파일의 구성 옵션 변경 사항을 적용할 수 있습니다. 또한 이러한 방법을 통해 Suspend 옵션에 액세스해 반복 예약 작업을 일시적으로 비활성화할 수 있습니다.

> **Note**
>
> 콘솔 외부에서 예약 작업 구성 옵션을 사용하는 경우에는 ISO 8601 시간 형식을 사용하여 시작 및 종료 시간을 UTC로 지정합니다. 예를 들면 2015-04-28T04:07:02Z입니다. ISO 8601 시간 형식에 대한 자세한 내용은 날짜 및 시간 형식을 참조하십시오. 날짜는 예약된 모든 작업에서 고유해야 합니다.

Elastic Beanstalk에서는 `aws:autoscaling:scheduledaction` 네임스페이스에 예약 작업 설정에 대한 구성 옵션을 제공합니다. `resource_name` 필드를 사용해 예약 작업의 이름을 지정합니다.

Example Scheduled-scale-up-specific-time-long.config

이 구성 파일은 Elastic Beanstalk가 2015-12-12T00:00:00Z에 5개에서 10개의 인스턴스를 스케일 아웃하도록 지시합니다.

```
option_settings:
  - namespace: aws:autoscaling:scheduledaction
    resource_name: ScheduledScaleUpSpecificTime
    option_name: MinSize
    value: '5'
  - namespace: aws:autoscaling:scheduledaction
    resource_name: ScheduledScaleUpSpecificTime
    option_name: MaxSize
    value: '10'
  - namespace: aws:autoscaling:scheduledaction
    resource_name: ScheduledScaleUpSpecificTime
    option_name: DesiredCapacity
    value: '5'
  - namespace: aws:autoscaling:scheduledaction
    resource_name: ScheduledScaleUpSpecificTime
    option_name: StartTime
    value: '2015-12-12T00:00:00Z'
```

Example Scheduled-scale-up-specific-time.config

EB CLI 또는 구성 파일에 간편 구문을 사용하려면 네임스페이스 앞에 리소스 이름을 추가합니다.

```
option_settings:
  ScheduledScaleUpSpecificTime.aws:autoscaling:scheduledaction:
    MinSize: '5'
```

```
    MaxSize: '10'
    DesiredCapacity: '5'
    StartTime: '2015-12-12T00:00:00Z'
```

Example Scheduled-scale-down-specific-time.config

이 구성 파일은 Elastic Beanstalk가 2015-12-12T07:00:00Z에 스케일 인을 수행하도록 지시합니다.

```
option_settings:
  ScheduledScaleDownSpecificTime.aws:autoscaling:scheduledaction:
    MinSize: '1'
    MaxSize: '1'
    DesiredCapacity: '1'
    StartTime: '2015-12-12T07:00:00Z'
```

Example Scheduled-periodic-scale-up.config

이 구성 파일은 Elastic Beanstalk가 매일 오전 9시에 스케일 아웃을 수행하도록 지시합니다. 이 작업은 2015년 5월 14일에 시작하여 2016년 1월 12일에 종료하도록 예약되어 있습니다.

```
option_settings:
  ScheduledPeriodicScaleUp.aws:autoscaling:scheduledaction:
    MinSize: '5'
    MaxSize: '10'
    DesiredCapacity: '5'
    StartTime: '2015-05-14T07:00:00Z'
    EndTime: '2016-01-12T07:00:00Z'
    Recurrence: 0 9 * * *
```

Example Scheduled-periodic-scale-down.config

이 구성 파일은 Elastic Beanstalk가 매일 오후 6시에 실행 중인 인스턴스가 없도록 스케일 인을 수행하도록 지시합니다. 애플리케이션이 영업 시간 외에는 대부분 유휴 상태인 경우에도 비슷하게 예약된 작업을 생성할 수 있습니다. 애플리케이션이 영업 시간이 아닐 때 실행되지 않도록 만들려면 `MaxSize`를 `0`로 변경합니다.

```
option_settings:
  ScheduledPeriodicScaleDown.aws:autoscaling:scheduledaction:
    MinSize: '0'
    MaxSize: '1'
    DesiredCapacity: '0'
    StartTime: '2015-05-14T07:00:00Z'
```

```
    EndTime: '2016-01-12T07:00:00Z'
    Recurrence: 0 18 * * *
```

Example Scheduled-weekend-scale-down.config

이 구성 파일은 Elastic Beanstalk가 금요일 오후 6시마다 스케일 인을 수행하도록 지시합니다. 애플리케이션이 주말 동안 많은 트래픽을 받지 못한다면 비슷한 예약된 작업을 만들 수 있습니다.

```
option_settings:
  ScheduledWeekendScaleDown.aws:autoscaling:scheduledaction:
    MinSize: '1'
    MaxSize: '4'
    DesiredCapacity: '1'
    StartTime: '2015-12-12T07:00:00Z'
    EndTime: '2016-01-12T07:00:00Z'
    Recurrence: 0 18 * * 5
```

Elastic Beanstalk 환경에 대한 Auto Scaling 상태 확인 설정

Amazon EC2 Auto Scaling은 시작하는 각 Amazon Elastic Compute Cloud(Amazon EC2) 인스턴스의 상태를 모니터링합니다. 인스턴스가 예기치 않게 종료된 경우 Auto Scaling은 종료를 감지하고 대체 인스턴스를 시작합니다. 기본적으로 사용자의 환경을 위해 생성된 Auto Scaling 그룹에는 Amazon EC2 상태 확인이 사용됩니다. 환경의 인스턴스가 Amazon EC2 상태 확인에 실패하면 Auto Scaling이 인스턴스를 중단하고 바꿉니다.

Amazon EC2 상태 확인은 인스턴스의 상태만 다루며, 애플리케이션, 서버 또는 인스턴스에서 실행되는 모든 Docker 컨테이너의 상태는 다루지 않습니다. 애플리케이션이 중단되었지만 애플리케이션이 실행되는 인스턴스가 여전히 정상일 경우 인스턴스가 로드 밸런서에서 제외될 수 있으나 Auto Scaling이 자동으로 바꾸지는 않습니다. 문제를 해결하려면 기본 동작을 수행하는 것이 좋습니다. 애플리케이션이 중단되는 즉시 Auto Scaling에서 인스턴스를 바꾸면 시작 후 곧바로 애플리케이션이 중단되었더라도 사용자는 무언가 잘못되었음을 깨닫지 못할 수 있습니다.

Auto Scaling에서 애플리케이션이 응답을 중지한 인스턴스를 바꾸게 하려는 경우 구성 파일을 사용하여 Auto Scaling 그룹에서 Elastic Load Balancing 상태 확인을 사용하도록 구성할 수 있습니다. 다음 예에서는 그룹이 로드 밸런서의 상태 확인은 물론 Amazon EC2 상태 확인도 사용하여 인스턴스 상태를 확인하도록 설정합니다.

Example .ebextensions/autoscaling.config

```
Resources:
```

```
  AWSEBAutoScalingGroup:
    Type: "AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup"
    Properties:
      HealthCheckType: ELB
      HealthCheckGracePeriod: 300
```

`HealthCheckType` 및 `HealthCheckGracePeriod` 속성에 대한 자세한 내용은 AWS CloudFormation 사용 설명서의 AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup 및 Amazon EC2 Auto Scaling 사용 설명서의 Auto Scaling 인스턴스 상태 확인을 참조하세요.

기본적으로 Elastic Load Balancing 상태 확인은 포트 80을 통해 인스턴스에 TCP 연결을 시도하도록 구성되어 있습니다. 이를 통해 인스턴스에서 실행 중인 웹 서버가 연결을 수락하고 있음을 확인합니다. 하지만 웹 서버뿐 아니라 애플리케이션 또한 양호한 상태가 되도록 로드 밸런서 상태 확인을 사용자 지정할 수 있습니다. 유예 기간 설정은 인스턴스가 종료되어 바뀌지 않고 상태 확인에 실패할 수 있는 시간(초)을 설정합니다. 로드 밸런서에서 제외된 후에도 인스턴스가 복구될 수 있으므로 애플리케이션에 적합한 시간을 인스턴스에 부여하세요.

Elastic Beanstalk 환경의 로드 밸런서

로드 밸런서는 환경의 인스턴스 간에 트래픽을 분산합니다. 로드 밸런싱을 활성화하면가 환경 전용 Elastic Load Balancing 로드 밸런서를 AWS Elastic Beanstalk 생성합니다. Elastic Beanstalk는 보안 설정을 처리하고 환경이 종료될 때 로드 밸런서를 종료하며 이 로드 밸런서를 완전히 관리합니다.

또는 여러 Elastic Beanstalk 환경에서 로드 밸런서를 공유하도록 선택할 수 있습니다. 공유 로드 밸런서를 사용하면 각 환경에 전용 로드 밸런서를 사용하지 않아도 되므로 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 또한 환경에서 사용하는 공유 로드 밸런서에 대해 더 많은 관리 책임을 지게 됩니다.

Elastic Load Balancing에는 다음과 같은 로드 밸런서 유형이 있습니다.

- Classic Load Balancer – 이전 세대 로드 밸런서입니다. HTTP, HTTPS 또는 TCP 요청 트래픽을 환경 인스턴스의 다양한 포트로 라우팅합니다.
- Application Load Balancer – 애플리케이션 계층 로드 밸런서입니다. HTTP 또는 HTTPS 요청 트래픽을 요청 경로에 따라 환경 인스턴스의 다양한 포트로 라우팅합니다.
- Network Load Balancer – 네트워크 계층 로드 밸런서입니다. TCP 요청 트래픽을 환경 인스턴스의 다양한 포트로 라우팅합니다. 활성 및 수동 상태 확인을 둘 다 지원합니다.

Elastic Beanstalk에서는 3가지 로드 밸런서 유형을 모두 지원합니다. 다음 표에서는 두 가지 사용 패턴에서 사용할 수 있는 유형을 보여 줍니다.

로드 밸런서 유형	전용	공유
Classic Load Balancer	✓ 예	× 아니요
Application Load Balancer	✓ 예	✓ 예
Network Load Balancer	✓ 예	× 아니요

> **Note**
> 환경 만들기 콘솔 마법사에서 Classic Load Balancer(CLB) 옵션이 비활성화되었습니다. 기존 환경이 Classic Load Balancer로 구성된 경우 Elastic Beanstalk 콘솔 또는 EB CLI를 사용하여 기존 환경을 복제함으로써 새 환경을 만들 수 있습니다. 또한 EB CLI 또는를 사용하여 Classic Load Balancer로 구성된 새 환경을 AWS CLI 생성할 수 있습니다. 이러한 명령줄 도구를 사용하면 계정에 이미 CLB가 없더라도 새 환경을 만들 수 있습니다.

기본적으로 Elastic Beanstalk는 Elastic Beanstalk 콘솔 또는 EB CLI로 로드 밸런싱을 활성화하면 환경에 대한 Application Load Balancer를 생성합니다. 포트 80에서 HTTP 트래픽을 수신 대기하고 동일 포트를 통해 이 트래픽을 인스턴스로 전달하도록 로드 밸런서를 구성합니다. 환경 생성 중에만 환경에서 사용하는 로드 밸런서 유형을 선택할 수 있습니다. 이후에 설정을 변경하여 실행 중인 환경의 로드 밸런서 작동을 관리할 수는 있지만 로드 밸런서 유형을 변경할 수는 없습니다.

> **Note**
> 사용자의 환경은 Application Load Balancer 생성을 위해 둘 이상의 가용 영역에서 서브넷이 있는 VPC에 마련해야 합니다. 모든 새 AWS 계정에는이 요구 사항을 충족하는 기본 VPCs 포함됩니다.

Elastic Beanstalk에서 지원하는 각각의 로드 밸런서 유형과 그 기능, Elastic Beanstalk 환경에서 이를 구성 및 관리하는 방법, Amazon S3로의 액세스 로그 업로드를 위한 로드 밸런서 구성 방법에 대해서는 다음 주제를 참조하세요.

주제

- Classic Load Balancer 구성
- Application Load Balancer 구성

- 공유 Application Load Balancer 구성
- Network Load Balancer 구성
- 액세스 로그 구성

Classic Load Balancer 구성

로드 밸런싱을 활성화하면 AWS Elastic Beanstalk 환경에 Elastic Load Balancing 로드 밸런서가 설치되어 환경의 인스턴스 간에 트래픽을 분산합니다. Elastic Load Balancing은 몇 가지 로드 밸런서 유형을 지원합니다. 자세한 내용은 Elastic Load Balancing 사용 설명서를 참조하세요. Elastic Beanstalk에서는 자동으로 로드 밸런서를 생성하거나, 생성한 공유 로드 밸런서를 지정할 수 있습니다.

이 주제에서는 Elastic Beanstalk에서 생성하고 사용자 환경 전용으로 지정하는 Classic Load Balancer의 구성에 대해 설명합니다. Elastic Beanstalk에서 지원하는 모든 로드 밸런서 유형 구성에 대한 자세한 내용은 Elastic Beanstalk 환경의 로드 밸런서 단원을 참조하세요.

> **Note**
>
> 환경 생성 중에만 환경에서 사용하는 로드 밸런서 유형을 선택할 수 있습니다. 이후에 설정을 변경하여 실행 중인 환경의 로드 밸런서 작동을 관리할 수는 있지만 로드 밸런서 유형을 변경할 수는 없습니다.

소개

Classic Load Balancer는 Elastic Load Balancing 이전 세대 로드 밸런서입니다. 환경 인스턴스의 다양한 포트로의 HTTP, HTTPS 또는 TCP 요청 트래픽 라우팅을 지원합니다.

사용자의 환경에서 Classic Load Balancer를 사용할 때는 Elastic Beanstalk가 기본적으로 이를 포트 80에서 HTTP 트래픽 수신 후 동일한 포트에서 인스턴스로 전달하도록 구성합니다. 포트 80 기본 리스너는 삭제할 수 없지만 비활성화하면 트래픽을 차단하여 동일한 기능을 수행할 수 있습니다. 다른 리스너를 추가하거나 삭제할 수 있습니다. 보안 연결을 지원하기 위하여 포트 443에 리스너와 TLS 인증서를 갖추어 로드 밸런서를 구성할 수 있습니다.

이 로드 밸런서는 상태 확인을 통해 애플리케이션을 실행하는 Amazon EC2 인스턴스가 정상인지 여부를 판단합니다. 상태 확인에서는 지정된 URL에 일정한 간격으로 요청이 보내집니다. URL에서 오류 메시지를 반환하거나 정해진 시간 내에 반환에 실패할 경우에는 상태 확인에 실패합니다.

단일 서버의 동일한 클라이언트에서 여러 요청을 처리하여 애플리케이션이 더 나은 성능을 발휘하는 경우, 고정 세션을 사용하도록 로드 밸런서를 구성할 수 있습니다. 로드 밸런서는 고정 세션을 사용하

여 요청을 처리한 Amazon EC2 인스턴스를 식별하는 쿠키를 HTTP 응답에 추가합니다. 동일한 클라이언트에서 후속 요청을 받게 되면, 로드 밸런서는 쿠키를 사용하여 동일한 인스턴스로 요청을 전송합니다.

교차 영역 로드 밸런싱을 사용하면 Classic Load Balancer에 대한 각각의 로드 밸런서 노드가 활성화된 모든 가용 영역에 있는 등록된 인스턴스 간에 요청을 균등하게 분산합니다. 교차 영역 로드 밸런싱이 비활성화된 경우에는 각각의 로드 밸런서 노드가 해당 가용 영역에만 있는 등록된 인스턴스 간에 요청을 균등하게 분산합니다.

비정상적인 상태나 축소된 환경으로 인해 로드 밸런서에서 인스턴스가 제거되면 Connection Draining은 인스턴스와 로드 밸런서 간의 연결을 종료하기 전에 요청을 완료할 시간을 인스턴스에 부여합니다. 요청을 보내거나 Connection Draining을 완전히 비활성화하여 인스턴스에 부여한 시간을 변경할 수 있습니다.

> **Note**
>
> Elastic Beanstalk 콘솔이나 EB CLI로 환경을 생성할 때 기본적으로 Connection Draining은 활성화됩니다. 다른 클라이언트는 구성 옵션으로 활성화할 수 있습니다.

고급 로드 밸런서 설정을 사용하여 임의의 포트에 리스너를 구성하고, 추가 고정 세션 설정을 수정하고, EC2 인스턴스에 안전하게 연결하도록 로드 밸런서를 구성할 수 있습니다. 고급 로드 밸런서 설정은 Elastic Beanstalk API를 사용하여 환경에 바로 또는 소스 코드에 구성 파일로 설정할 수 있는 구성 옵션을 통해 사용할 수 있습니다. 이러한 설정 중 대부분은 Elastic Beanstalk 콘솔에서도 제공됩니다. 또한 Amazon S3로 액세스 로그를 업로드하도록 로드 밸런서를 구성할 수도 있습니다.

Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 Classic Load Balancer 구성

환경 생성 중에 또는 나중에 환경을 실행 중일 때 Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 Classic Load Balancer의 포트, HTTPS 인증서 및 기타 설정을 구성할 수 있습니다.

> **Note**
>
> 환경 만들기 콘솔 마법사에서 Classic Load Balancer(CLB) 옵션이 비활성화되었습니다. 기존 환경이 Classic Load Balancer로 구성된 경우 Elastic Beanstalk 콘솔 또는 EB CLI를 사용하여 기존 환경을 복제함으로써 새 환경을 만들 수 있습니다. 또한 EB CLI 또는를 사용하여 Classic Load Balancer로 구성된 새 환경을 AWS CLI 생성할 수 있습니다. 이러한 명령줄 도구를 사용하면 계정에 이미 CLB가 없더라도 새 환경을 만들 수 있습니다.

Elastic Beanstalk 콘솔에서 실행 중인 환경의 Classic Load Balancer를 구성하려면

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 환경을 선택한 다음 목록에서 환경의 이름을 선택합니다.
3. 탐색 창에서 구성을 선택합니다.
4. [로드 밸런서] 구성 범주에서 [편집]을 선택합니다.

> **Note**
>
> [로드 밸런서] 구성 범주에 [편집] 버튼이 없으면 환경에 로드 밸런서가 없는 것입니다. 설정 방법을 알아보려면 환경 유형 변경을 참조하십시오.

5. 환경에 필요한 Classic Load Balancer 구성 부분을 변경합니다.
6. 변경 사항을 저장하려면 페이지 하단에서 적용을 선택합니다.

Classic Load Balancer 설정

- 리스너
- 세션
- 교차 영역 로드 밸런싱
- 연결 드레이닝
- 상태 확인

리스너

이 목록을 사용하여 로드 밸런서에 대해 리스너를 지정합니다. 각 리스너는 지정된 프로토콜을 사용하여 지정된 포트에서 수신되는 클라이언트 트래픽을 인스턴스로 라우팅합니다. 처음에 이 목록에는 기본 리스너가 표시되는데, 기본 리스너는 포트 80의 수신 HTTP 트래픽을 포트 80에서 HTTP 트래픽을 수신 대기 중인 환경의 인스턴스 서버로 라우팅합니다.

> **Note**
>
> 포트 80 기본 리스너는 삭제할 수 없지만 비활성화하면 트래픽을 차단하여 동일한 기능을 수행할 수 있습니다.

기존 리스너를 구성하려면

1. 테이블 항목 옆에 있는 확인란을 선택하고 작업을 선택한 다음, 원하는 작업을 선택합니다.
2. 편집을 선택한 경우 Classic Load Balancer 리스너 대화 상자를 사용하여 설정을 편집하고 나서 저장을 선택합니다.

예를 들면 기본 리스너를 편집하고 로드 밸런서를 통해 요청을 원본 그대로 전달하도록 하려는 경우 프로토콜을 HTTP에서 TCP로 변경할 수 있습니다. 이렇게 하면 로드 밸런서는 헤더(`X-Forwarded-For` 포함)를 재작성하지 않아도 됩니다. 고정 세션에서는 이 기술을 사용할 수 없습니다.



리스너를 추가하려면

1. 리스너 추가를 선택합니다.
2. Classic Load Balancer 리스너 대화 상자에서 원하는 설정을 구성한 다음 추가를 선택합니다.

보안 리스너 추가는 일반 사용 사례입니다. 다음 이미지의 예제는 포트 443의 HTTPS 트래픽 리스너를 추가합니다. 이 리스너는 수신 트래픽을 포트 443에서 HTTPS 트래픽을 수신 대기 중인 환경 인스턴스 서버로 라우팅합니다.

HTTPS 리스너를 구성하기 전에 유효한 SSL 인증서가 있는지 확인해야 합니다. 다음 중 하나를 수행합니다.

- 리전에서 AWS Certificate Manager (ACM)을 사용할 수 있는 경우 ACM을 사용하여 인증서를 생성하거나 가져옵니다. AWS ACM 인증서 요청에 대한 자세한 내용은 AWS Certificate Manager 사용 설명서의 인증서 요청을 참조하세요. 서드 파티 인증서를 ACM으로 가져오는 방법에 대한 자세한 내용은 AWS Certificate Manager 사용 설명서의 인증서 가져오기를 참조하세요.
- 해당 AWS 리전에서 ACM을 사용할 수 없는 경우 기존 인증서와 키를 IAM에 업로드합니다. 인증서를 만들어서 IAM에 업로드하는 방법에 대한 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 서버 인증서 작업을 참조하세요.

Elastic Beanstalk에서의 HTTPS 구성과 인증서 작업에 대한 자세한 내용은 Elastic Beanstalk 환경에 사용할 HTTPS 구성 단원을 참조하세요.

SSL 인증서에서 SSL 인증서의 ARN을 선택합니다. 예를 들어 `arn:aws:iam::123456789012:server-certificate/abc/certs/build` 또는 `arn:aws:acm:us-east-2:123456789012:certificate/12345678-12ab-34cd-56ef-12345678`입니다.



Elastic Beanstalk에서의 HTTPS 구성과 인증서 작업에 대한 자세한 내용은 Elastic Beanstalk 환경에 사용할 HTTPS 구성 단원을 참조하세요.

세션

세션 고정성 활성화됨 상자를 선택하거나 지워서 고정 세션을 활성화 또는 비활성화합니다. 쿠키 지속 시간을 사용하여 고정 세션의 지속 시간을 최대 **1000000**초까지로 구성합니다. [로드 밸런서 포트] 목록에서 기본 정책(`AWSEB-ELB-StickinessPolicy`)이 적용되는 리스너 포트를 선택합니다.



교차 영역 로드 밸런싱

여러 가용 영역 전반에서 로드 밸런싱 활성화됨 상자를 선택하거나 선택 해제해 교차 영역 로드 밸런싱을 활성화 또는 비활성화합니다.



연결 드레이닝

Connection Draining 활성화됨 상자를 선택하거나 선택 해제해 Connection Draining을 활성화 또는 비활성화합니다. 드레이닝 제한 시간을 최대 **3600**초까지로 설정합니다.



상태 확인

다음 설정을 사용하여 로드 밸런서 상태 확인을 구성합니다.

- 상태 확인 경로(Health check path) – 로드 밸런서에서 상태 확인 요청을 전송할 경로입니다. 이 경로를 설정하지 않으면 로드 밸런서는 상태를 확인하기 위해 포트 80에서 TCP 연결을 시도합니다.
- 제한 시간(Timeout) – 상태 확인 응답을 기다릴 시간(초)입니다.
- 간격(Interval) – 개별 인스턴스의 상태 확인 간 간격(초 단위)입니다. 이 간격은 제한 시간보다 커야 합니다.
- 비정상 임계값(Unhealthy threshold), 정상 임계값(Healthy threshold) – Elastic Load Balancing이 인스턴스의 상태 확인을 변경하기 전에 각각 실패하거나 성공해야 하는 상태 확인 횟수입니다.



> **Note**
>
> Elastic Load Balancing 상태 확인은 환경 Auto Scaling 그룹의 상태 확인 동작에는 영향을 주지 않습니다. Elastic Load Balancing 상태 확인에 실패한 인스턴스는 자동 대체하도록 Amazon EC2 Auto Scaling을 수동으로 구성하지 않는 한 Amazon EC2 Auto Scaling으로 자동 대체되지 않습니다. 세부 정보는 Elastic Beanstalk 환경에 대한 Auto Scaling 상태 확인 설정 섹션을 참조하세요.

전반적인 환경 상태에 영향을 미치는 정도와 상태 확인에 대한 자세한 내용은 기본 상태 보고 단원을 참조하세요.

EB CLI를 사용하여 Classic Load Balancer 구성

eb create를 실행하면 EB CLI는 로드 밸런서 유형을 선택하라는 메시지를 표시합니다.

```
$ eb create
Enter Environment Name
(default is my-app): test-env
Enter DNS CNAME prefix
(default is my-app): test-env-DLW24ED23SF

Select a load balancer type
1) classic
2) application
3) network
(default is 1):
```

Enter(입력)를 눌러 `classic`을 선택합니다.

또한 `--elb-type` 옵션을 사용하여 로드 밸런서 유형을 지정할 수도 있습니다.

```
$ eb create test-env --elb-type classic
```

Classic Load Balancer 구성 네임스페이스

다음 네임스페이스에서 Classic Load Balancer와 관련된 설정을 찾을 수 있습니다.

- `aws:elb:healthcheck` – 로드 밸런서 상태 확인의 임계값, 확인 간격 및 제한 시간을 구성합니다.

- `aws:elasticbeanstalk:application` – 상태 확인 URL을 구성합니다.
- `aws:elb:loadbalancer` – 교차 영역 로드 밸런싱을 활성화합니다. 로드 밸런서에 보안 그룹을 할당하고 Elastic Beanstalk가 생성하는 기본 보안 그룹을 재정의합니다. 이 네임스페이스에는 `aws:elb:listener` 네임스페이스의 옵션에서 바꾼 표준 및 보안 리스너를 구성하기 위한 지원되지 않는 옵션이 포함되어 있습니다.
- `aws:elb:listener` – 포트 80의 기본 리스너, 포트 443의 보안 리스너, 다른 모든 포트의 프로토콜에 대한 추가 리스너를 구성합니다. 네임스페이스로 `aws:elb:listener`를 지정한 경우, 포트 80에서 기본 리스너에 설정이 적용됩니다. 포트를 지정한 경우(예: `aws:elb:listener:443`), 리스너가 해당 포트에 구성됩니다.
- `aws:elb:policies` – 로드 밸런서에 대한 추가 설정을 구성합니다. 이 네임스페이스의 옵션을 사용하여 임의의 포트에 리스너를 구성하고, 추가 고정 세션 설정을 수정하고, Amazon EC2 인스턴스에 안전하게 연결하도록 로드 밸런서를 구성합니다.

EB CLI 및 Elastic Beanstalk 콘솔에서 위 옵션의 권장 값을 적용합니다. 구성 파일을 사용해 동일하게 구성하고자 하는 경우 이러한 설정을 제거해야 합니다. 세부 정보는 권장 값 단원을 참조하십시오.

Example .ebextensions/loadbalancer-terminatehttps.config

다음 예제 구성 파일은 포트 443에 HTTPS를 만들고, 로드 밸런서가 보안 연결을 종료할 때 사용하는 인증서를 할당하고, 포트 80에 기본 리스너를 비활성화합니다. 로드 밸런서는 HTTP:80에서 환경의 EC2 인스턴스로 암호화된 요청을 전달합니다.

```
option_settings:
  aws:elb:listener:443:
    ListenerProtocol: HTTPS
    SSLCertificateId: arn:aws:acm:us-
east-2:123456789012:certificate/12345678-12ab-34cd-56ef-12345678
    InstancePort: 80
    InstanceProtocol: HTTP
  aws:elb:listener:
    ListenerEnabled: false
```

Application Load Balancer 구성

로드 밸런싱을 활성화하면 AWS Elastic Beanstalk 환경에 Elastic Load Balancing 로드 밸런서가 설치되어 환경의 인스턴스 간에 트래픽을 분산합니다. Elastic Load Balancing은 몇 가지 로드 밸런서 유형을 지원합니다. 자세한 내용은 Elastic Load Balancing 사용 설명서를 참조하세요. Elastic Beanstalk에서는 자동으로 로드 밸런서를 생성하거나, 생성한 공유 로드 밸런서를 지정할 수 있습니다.

이 주제에서는 Elastic Beanstalk에서 생성하고 사용자 환경 전용으로 지정하는 Application Load Balancer의 구성에 대해 설명합니다. 또한 the section called "공유 Application Load Balancer" 섹션도 참조하세요. Elastic Beanstalk에서 지원하는 모든 로드 밸런서 유형 구성에 대한 자세한 내용은 the section called "로드 밸런서" 단원을 참조하세요.

> **Note**
>
> 환경 생성 중에만 환경에서 사용하는 로드 밸런서 유형을 선택할 수 있습니다. 설정을 변경하여 실행 중인 환경의 로드 밸런서 작동을 관리할 수는 있지만 로드 밸런서 유형을 변경할 수는 없습니다. 전용 로드 밸런서에서 공유 로드 밸런서로 전환하거나 그 반대로 전환할 수 없습니다.

소개

Application Load Balancer는 여러 경로에 대한 요청을 서로 다른 대상으로 보낼 수 있도록 애플리케이션 네트워크 프로토콜 계층에서 트래픽을 검사하여 요청 경로를 식별합니다.

환경에서 Application Load Balancer를 사용하는 경우 Elastic Beanstalk는 기본적으로 Classic Load Balancer와 동일한 기능을 수행하도록 구성합니다. 기본 리스너는 포트 80에서 HTTP 요청을 수락하고 이를 환경의 인스턴스로 분산합니다. 포트 443에서 HTTPS 트래픽을 해독하는 인증서가 있는 보안 리스너를 추가하고, 상태 확인 동작을 구성하고, 로드 밸런서에서 Amazon Simple Storage Service(Amazon S3) 버킷으로 액세스 로그를 푸시할 수 있습니다.

> **Note**
>
> Classic Load Balancer 또는 Network Load Balancer와 달리 Application Load Balancer는 전송 계층(계층 4) TCP 또는 SSL/TLS 리스너를 가질 수 없습니다. 오직 HTTP 및 HTTPS 리스너만 지원합니다. 또한, 백엔드 인증을 사용하여 로드 밸런서와 백엔드 인스턴스 간에 HTTPS 연결을 인증할 수 없습니다.

Elastic Beanstalk 환경에서 Application Load Balancer를 사용하여 특정 경로의 트래픽을 웹 서버 인스턴스의 다른 포트로 보낼 수 있습니다. Classic Load Balancer를 통해 리스너가 수신하는 모든 트래픽이 백엔드 인스턴스의 단일 포트로 라우팅됩니다. Application Load Balancer를 통해 리스너에 대한 여러 규칙을 구성하여 특정 경로에 대한 요청을 여러 백엔드 프로세스로 라우팅할 수 있습니다. 프로세스가 수신 대기하는 포트로 각 프로세스를 구성합니다.

예를 들어, 기본 애플리케이션과 별도로 로그인 프로세스를 실행할 수 있습니다. 환경의 인스턴스에서 실행하는 기본 애플리케이션이 대부분의 요청을 수락하고 포트 80에서 수신 대기하지만, 로그인 프로세스는 포트 5000에서 수신 대기하고 `/login` 경로에 대한 요청을 수락합니다. 클라이언트에서 수신되는 모든 요청은 포트 80으로 들어옵니다. Application Load Balancer를 사용하는 경우 요청의 경로에 따라 개별 프로세스 두 개로 트래픽을 라우팅하는 두 규칙을 통해 포트 80으로 수신되는 트래픽에 대해 단일 리스너를 구성할 수 있습니다. 포트 5000에서 수신 대기 중인 로그인 프로세스에 `/login`에 대한 트래픽을 라우팅하는 사용자 지정 규칙을 추가합니다. 기본 규칙은 그 밖의 모든 트래픽을 포트 80에서 수신 대기하는 기본 애플리케이션 프로세스로 라우팅합니다.

Application Load Balancer 규칙은 요청을 대상 그룹에 매핑합니다. Elastic Beanstalk에서 대상 그룹은 프로세스로 표현됩니다. 프로토콜, 포트 및 상태 확인 설정을 사용하여 프로세스를 구성할 수 있습니다. 프로세스는 환경의 인스턴스에서 실행되는 프로세스를 나타냅니다. 기본 프로세스는 애플리케이션 앞에서 실행되는 역방향 프록시(nginx 또는 Apache)의 포트 80에 있는 리스너입니다.

> **Note**
>
> Elastic Beanstalk 외부에서는 대상 그룹이 인스턴스 그룹으로 매핑됩니다. 리스너는 규칙과 대상 그룹을 사용하여 트래픽을 경로에 따라 다른 인스턴스에 라우팅할 수 있습니다. Elastic Beanstalk 내에서는 환경의 모든 인스턴스가 동일하므로 서로 다른 포트에서 수신 대기하는 프로세스 간에 구별됩니다.

Classic Load Balancer는 전체 환경에 대해 하나의 상태 확인 경로를 사용합니다. Application Load Balancer를 사용할 경우 로드 밸런서 및 Elastic Beanstalk 확장 상태 모니터링을 통해 모니터링되는 별도의 상태 확인 경로가 프로세스마다 있습니다.

Application Load Balancer를 사용하려면 환경이 기본 또는 사용자 지정 VPC에 있어야 하며, 표준 권한 세트를 보유한 서비스 역할이 있어야 합니다. 서비스 역할이 오래된 경우 `elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth` 및 `elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers`를 포함하도록 해당 역할의 권한을 업데이트해야 할 수 있습니다. Application Load Balancer에 대한 자세한 내용은 Application Load Balancer란 무엇인가요?를 참조하세요.

> **Note**
>
> Application Load Balancer 상태 확인은 Elastic Beanstalk 상태 확인 경로를 사용하지 않습니다. 대신에 각 프로세스마다 개별적으로 구성된 특정 경로가 사용됩니다.

Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 Application Load Balancer 구성

환경 생성 중에 또는 나중에 환경을 실행 중일 때 Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 Application Load Balancer의 리스너, 프로세스 및 규칙을 구성할 수 있습니다.

환경 생성 중에 Elastic Beanstalk 콘솔에서 Application Load Balancer를 구성하려면

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 환경을 선택합니다.
3. 새 환경 생성을 선택하여 환경 생성을 시작합니다.
4. 마법사의 기본 페이지에서 환경 생성을 선택하기 전에 추가 옵션 구성을 선택합니다.
5. 고가용성 구성 프리셋을 선택합니다.

   또는 용량 구성 범주에서 로드 밸런싱 수행 환경 유형을 구성합니다. 자세한 내용은 Capacity을 참조하세요.
6. [로드 밸런서] 구성 범주에서 [편집]을 선택합니다.
7. Application Load Balancer 및 전용(Dedicated) 옵션을 아직 선택하지 않은 경우 선택합니다.



8. 환경에 필요한 Application Load Balancer 구성 부분을 모두 변경합니다.
9. 저장을 선택하고 난 후 환경에 필요한 다른 구성 부분을 변경합니다.
10. 환경 생성을 선택합니다.

Elastic Beanstalk 콘솔에서 실행 중인 환경의 Application Load Balancer를 구성하려면

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 환경을 선택한 다음 목록에서 환경의 이름을 선택합니다.
3. 탐색 창에서 구성을 선택합니다.
4. [로드 밸런서] 구성 범주에서 [편집]을 선택합니다.

> **Note**
>
> [로드 밸런서] 구성 범주에 [편집] 버튼이 없으면 환경에 로드 밸런서가 없는 것입니다. 설정 방법을 알아보려면 환경 유형 변경을 참조하십시오.

5. 환경에 필요한 Application Load Balancer 구성 부분을 변경합니다.
6. 변경 사항을 저장하려면 페이지 하단에서 적용을 선택합니다.

Application Load Balancer 설정

- 리스너
- 프로세스
- 규칙
- 액세스 로그 캡처

리스너

이 목록을 사용하여 로드 밸런서에 대해 리스너를 지정합니다. 각 리스너는 지정된 프로토콜을 사용하여 지정된 포트에서 수신되는 클라이언트 트래픽을 인스턴스의 하나 이상의 프로세스로 라우팅합니다. 처음에 이 목록에는 기본 리스너가 표시되는데, 이 리스너는 포트 80을 통해 전송되는 수신 HTTP 트래픽을 기본 프로세스로 라우팅합니다.



기존 리스너를 구성하려면

1. 테이블 항목 옆에 있는 확인란을 선택한 다음 작업, 편집을 선택합니다.
2. Application Load Balancer 리스너 대화 상자를 사용하여 설정을 편집하고 나서 저장을 선택합니다.

리스너를 추가하려면

1. 리스너 추가를 선택합니다.
2. Application Load Balancer 리스너(Application Load Balancer listener) 대화 상자에서 원하는 설정을 구성한 다음 추가(Add)를 선택합니다.

Application Load Balancer 리스너 대화 상자 설정을 사용하여 리스너가 트래픽을 수신 대기하는 포트 및 프로토콜과 트래픽을 라우팅할 프로세스를 선택합니다. HTTPS 프로토콜을 선택하는 경우 SSL 설정을 구성합니다.



HTTPS 리스너를 구성하기 전에 유효한 SSL 인증서가 있는지 확인해야 합니다. 다음 중 하나를 수행합니다.

- 리전에서 AWS Certificate Manager (ACM)을 사용할 수 있는 경우 ACM을 사용하여 인증서를 생성하거나 가져옵니다. AWS ACM 인증서 요청에 대한 자세한 내용은 AWS Certificate Manager 사용 설명서의 인증서 요청을 참조하세요. 서드 파티 인증서를 ACM으로 가져오는 방법에 대한 자세한 내용은 AWS Certificate Manager 사용 설명서의 인증서 가져오기를 참조하세요.
- 해당 AWS 리전에서 ACM을 사용할 수 없는 경우 기존 인증서와 키를 IAM에 업로드합니다. 인증서를 만들어서 IAM에 업로드하는 방법에 대한 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 서버 인증서 작업을 참조하세요.

Elastic Beanstalk에서의 HTTPS 구성과 인증서 작업에 대한 자세한 내용은 Elastic Beanstalk 환경에 사용할 HTTPS 구성 단원을 참조하세요.

프로세스

이 목록을 사용하여 로드 밸런서에 대해 프로세스를 지정합니다. 프로세스는 리스너가 트래픽을 라우팅하기 위한 대상입니다. 각 리스너는 지정된 프로토콜을 사용하여 지정된 포트에서 수신되는 클라이언트 트래픽을 인스턴스의 하나 이상의 프로세스로 라우팅합니다. 처음에 목록에는 기본 프로세스가 표시되는데, 이 프로세스는 포트 80을 통해 수신 HTTP 트래픽을 수신 대기합니다.



기존 프로세스 설정을 편집하거나 새 프로세스를 추가할 수 있습니다. 목록에 있는 프로세스 편집 또는 목록에 프로세스 추가를 시작하려면 리스너 목록에 대해 나열된 동일한 단계를 사용합니다. 환경 프로세스 대화 상자가 열립니다.

Application Load Balancer의 환경 프로세스 대화 상자 설정

- 정의
- 상태 확인
- 세션

정의

이름과 요청을 수신 대기할 포트 및프로토콜 설정을 사용하여 프로세스를 정의합니다.



상태 확인

다음 설정을 사용하여 프로세스 상태 확인을 구성합니다.

- HTTP 코드(HTTP code) – 정상 프로세스를 지정하는 HTTP 상태 코드입니다.
- 경로(Path) – 프로세스에 대한 상태 확인 요청 경로입니다.
- 제한 시간(Timeout) – 상태 확인 응답을 기다릴 시간(초)입니다.
- 간격(Interval) – 개별 인스턴스의 상태 확인 간 간격(초 단위)입니다. 이 간격은 제한 시간보다 커야 합니다.
- 비정상 임계값(Unhealthy threshold), 정상 임계값(Healthy threshold) – Elastic Load Balancing이 인스턴스의 상태 확인을 변경하기 전에 각각 실패하거나 성공해야 하는 상태 확인 횟수입니다.
- 등록 취소 지연(Deregistration delay) – 인스턴스 등록을 취소하기 전에 활성 요청이 완료될 때까지 기다려야 하는 시간(초)입니다.

Health check

HTTP code
HTTP status code of a healthy instance in your environment.

Path
Path to which the load balancer sends HTTP health check requests.

/

Timeout
Amount of time to wait for a health check response.

5 seconds

Interval
Amount of time between health checks of an individual instance. The interval must be greater than the timeout.

15 seconds

Unhealthy threshold
The number of consecutive health check failures required to designate the instance as unhealthy.

5 requests

Healthy threshold
The number of consecutive successful health checks required to designate the instance as healthy.

3 requests

Deregistration delay
Amount of time to wait for active requests to complete before deregistering.

20 seconds

> **Note**
>
> Elastic Load Balancing 상태 확인은 환경 Auto Scaling 그룹의 상태 확인 동작에는 영향을 주지 않습니다. Elastic Load Balancing 상태 확인에 실패한 인스턴스는 자동 대체하도록 Amazon EC2 Auto Scaling을 수동으로 구성하지 않는 한 Amazon EC2 Auto Scaling으로 자동 대체되지 않습니다. 세부 정보는 Elastic Beanstalk 환경에 대한 Auto Scaling 상태 확인 설정 섹션을 참조하세요.

전반적인 환경 상태에 영향을 미치는 정도와 상태 확인에 대한 자세한 내용은 기본 상태 보고 단원을 참조하세요.

세션

고정 정책 활성화됨 상자를 선택하거나 지워서 고정 세션을 활성화 또는 비활성화합니다. 쿠키 지속 시간을 사용하여 고정 세션의 지속 시간을 최대 **604800**초까지로 구성합니다.



규칙

이 목록을 사용하여 로드 밸런서에 대한 사용자 지정 리스너 규칙을 지정합니다. 규칙은 리스너가 특정 경로 패턴에서 수신하는 요청을 대상 프로세스로 매핑합니다. 각 리스너에는 다양한 경로의 요청을 인스턴스의 서로 다른 프로세스로 라우팅하는 여러 규칙이 있을 수 있습니다.

규칙에는 수신 중인 요청에 적용되는 우선 순위를 결정하는 숫자 우선 순위가 지정되어 있습니다. 추가하는 각각의 새 리스너마다 Elastic Beanstalk는 모든 리스너의 트래픽을 기본 프로세스로 라우팅하는 기본 규칙을 추가합니다. 기본 규칙의 우선 순위는 최하위입니다. 이 순위는 동일 리스너에 대해 수신 요청과 일치하는 다른 규칙이 없는 경우에 적용됩니다. 먼저 사용자 지정 규칙을 추가하지 않은 경우 목록이 비어 있습니다. 모든 리스너의 기본 규칙은 표시되지 않습니다.



기존 규칙의 설정을 편집하거나 새 규칙을 추가할 수 있습니다. 목록에 있는 규칙 편집 또는 목록에 프로세스 추가를 시작하려면 리스너 목록에 대해 나열된 동일한 단계를 사용합니다. 리스너 규칙 대화 상자가 열리고 다음 설정이 표시됩니다.

- 이름(Name) – 규칙의 이름입니다.
- 리스너 포트(Listener port) – 규칙이 적용되는 리스너의 포트입니다.
- 우선 순위(Priority) – 규칙의 우선 순위입니다. 우선 순위 숫자가 작을수록 우선 적용됩니다. 리스너 규칙의 우선 순위는 고유해야 합니다.
- 일치 조건(Match conditions) – 규칙이 적용되는 요청 URL 조건의 목록입니다. 조건에는 두 가지 유형, 즉 HostHeader(URL의 도메인 부분)와 PathPattern(URL의 경로 부분)이 있습니다. 최대 5개의 조건을 추가할 수 있습니다. 각 조건 값은 최대 128자이며 와일드카드 문자를 포함할 수 있습니다.
- 프로세스(Process) – 로드 밸런서가 규칙과 일치하는 요청을 라우팅할 프로세스입니다.

기존 규칙을 편집하는 경우 이름 및 리스너 포트는 변경할 수 없습니다.



액세스 로그 캡처

이 설정을 사용하여 Elastic Load Balancing을 구성하여 Application Load Balancer에 전송된 요청에 대한 상세 정보와 함께 로그를 캡처할 수 있습니다. 액세스 로그 캡처는 기본적으로 비활성화되어 있습니다. 로그 저장(Store logs)이 활성화되면 Elastic Load Balancing은 사용자가 구성한 S3 버킷에 로그를 저장합니다. 접두사(Prefix) 설정은 버킷에서 로그를 위한 최상위 폴더를 지정합니다. Elastic Load Balancing은 해당 접두사 아래의 `AWSLogs`라는 폴더에 로그를 저장합니다. 접두사를 지정하지 않으면 Elastic Load Balancing이 버킷의 루트 수준 폴더에 로그를 저장합니다.

> **Note**
>
> 액세스 로그 캡처를 위해 구성한 Amazon S3 버킷이 Elastic Beanstalk가 계정에 대해 생성한 버킷이 아닌 경우 AWS Identity and Access Management (IAM) 사용자에게 적절한 권한이 있는 사용자 정책을 추가해야 합니다. Elastic Beanstalk이 제공하는 관리형 사용자 정책은 Elastic Beanstalk 관리 리소스에 대한 권한만 다룹니다.

권한 및 기타 요구 사항을 비롯한 액세스 로그에 대한 자세한 내용은 Application Load Balancer를 위한 액세스 로그를 참조하세요.



예제: 보안 리스너 하나와 프로세스 2개를 사용하는 Application Load Balancer

이 예제에서는 애플리케이션에 관리 요청을 처리하기 위한 별도의 프로세스와 엔드 투 엔드 트래픽 암호가 필요합니다.

이러한 요구 사항을 충족하도록 환경의 Application Load Balancer를 구성하려는 경우 기본 리스너를 제거하고 HTTPS 리스너를 추가하며, 기본 프로세스가 HTTPS의 포트 443에서 수신 대기하도록 지정하고, 다른 경로에 관리 트래픽용 프로세스 및 리스너 규칙을 추가할 수 있습니다.

이 예제용 로드 밸런서를 구성하려면

1. 보안 리스너를 추가합니다. 포트에 **443**을 입력합니다. 프로토콜에서 **HTTPS**를 선택합니다. SSL 인증서에서 SSL 인증서의 ARN을 선택합니다. 예를 들어 **arn:aws:iam::123456789012:server-certificate/abc/certs/build** 또는 **arn:aws:acm:us-east-2:123456789012:certificate/12345678-12ab-34cd-56ef-12345678**입니다.

   기본 프로세스의 경우 **default**를 선택한 상태로 유지합니다.



   이제 목록에서 추가 리스너를 볼 수 있습니다.



2. 기본 포트 80 HTTP 리스너를 비활성화합니다. 기본 리스너의 경우 활성 옵션을 끕니다.



3. 기본 프로세스를 HTTPS로 구성합니다. 기본 프로세스를 선택한 다음 작업에서 편집을 선택합니다. 포트에 **443**을 입력합니다. 프로토콜에서 **HTTPS**를 선택합니다.



4. 관리 프로세스를 추가합니다. Name에 **admin**를 입력합니다. 포트에 **443**을 입력합니다. 프로토콜에서 **HTTPS**를 선택합니다. 상태 확인에서 경로에 **/admin**을 입력합니다.



5. 관리 트래픽 규칙을 추가합니다. Name에 **admin**를 입력합니다. 리스너 포트에 **443**을 입력합니다. 일치 조건(Match conditions)에서 **/admin/*** 값과 함께 PathPattern을 추가합니다. 프로세스에 **admin**을 선택합니다.



EB CLI를 사용하여 Application Load Balancer 구성

eb create를 실행하면 EB CLI는 로드 밸런서 유형을 선택하라는 메시지를 표시합니다.

```
$ eb create
Enter Environment Name
(default is my-app): test-env
Enter DNS CNAME prefix
(default is my-app): test-env-DLW24ED23SF

Select a load balancer type
```

```
1) classic
2) application
3) network
(default is 2):
```

또한 `--elb-type` 옵션으로 로드 밸런서 유형을 지정할 수 있습니다.

```
$ eb create test-env --elb-type application
```

Application Load Balancer 네임스페이스

다음 네임스페이스에서 Application Load Balancer와 관련된 설정을 찾을 수 있습니다.

- `aws:elasticbeanstalk:environment` – 환경을 위한 로드 밸런서를 선택합니다. Application Load Balancer의 값은 `application`입니다.

  구성 파일(.Ebextensions)에서는 이 옵션을 설정할 수 없습니다.
- `aws:elbv2:loadbalancer` – Application Load Balancer 전체에 적용되는 액세스 로그 및 기타 설정을 구성합니다.
- `aws:elbv2:listener` – Application Load Balancer에서 리스너를 구성합니다. 이러한 설정은 Classic Load Balancer에 대한 `aws:elb:listener`의 설정에 매핑됩니다.
- `aws:elbv2:listenerrule` – 요청 경로에 따라 트래픽을 서로 다른 프로세스로 라우팅하는 규칙을 구성합니다. 규칙은 Application Load Balancer에 고유합니다.
- `aws:elasticbeanstalk:environment:process` – 상태 확인을 구성하고 환경의 인스턴스에서 실행되는 프로세스의 포트 및 프로토콜을 지정합니다. 이 포트 및 프로토콜 설정은 Classic Load Balancer의 리스너에 대한 `aws:elb:listener`의 인스턴스 포트 및 인스턴스 프로토콜 설정에 매핑됩니다. 상태 확인 설정은 `aws:elb:healthcheck` 및 `aws:elasticbeanstalk:application` 네임스페이스의 설정에 매핑됩니다.

Example .ebextensions/alb-access-logs.config

다음 구성 파일을 사용하여 Application Load Balancer가 있는 환경에 대해 액세스 로그를 업로드하도록 할 수 있습니다.

```
option_settings:
  aws:elbv2:loadbalancer:
    AccessLogsS3Bucket: amzn-s3-demo-bucket
    AccessLogsS3Enabled: 'true'
```

```
    AccessLogsS3Prefix: beanstalk-alb
```

Example .ebextensions/alb-default-process.config

다음 구성 파일은 기본 프로세스의 상태 확인 및 고정성 설정을 수정합니다.

```
option_settings:
  aws:elasticbeanstalk:environment:process:default:
    DeregistrationDelay: '20'
    HealthCheckInterval: '15'
    HealthCheckPath: /
    HealthCheckTimeout: '5'
    HealthyThresholdCount: '3'
    UnhealthyThresholdCount: '5'
    Port: '80'
    Protocol: HTTP
    StickinessEnabled: 'true'
    StickinessLBCookieDuration: '43200'
```

Example .ebextensions/alb-secure-listener.config

다음 구성 파일은 포트 443에서 보안 리스너 및 일치하는 프로세스를 추가합니다.

```
option_settings:
  aws:elbv2:listener:443:
    DefaultProcess: https
    ListenerEnabled: 'true'
    Protocol: HTTPS
    SSLCertificateArns: arn:aws:acm:us-
east-2:123456789012:certificate/21324896-0fa4-412b-bf6f-f362d6eb6dd7
  aws:elasticbeanstalk:environment:process:https:
    Port: '443'
    Protocol: HTTPS
```

Example .ebextensions/alb-admin-rule.config

다음 구성 파일은 요청 경로가 `/admin`인 트래픽을 포트 4443에서 수신 대기하는 `admin` 프로세스로 라우팅하는 규칙이 있는 보안 리스너를 추가합니다.

```
option_settings:
  aws:elbv2:listener:443:
    DefaultProcess: https
```

```
    ListenerEnabled: 'true'
    Protocol: HTTPS
    Rules: admin
    SSLCertificateArns: arn:aws:acm:us-
east-2:123456789012:certificate/21324896-0fa4-412b-bf6f-f362d6eb6dd7
  aws:elasticbeanstalk:environment:process:https:
    Port: '443'
    Protocol: HTTPS
  aws:elasticbeanstalk:environment:process:admin:
    HealthCheckPath: /admin
    Port: '4443'
    Protocol: HTTPS
  aws:elbv2:listenerrule:admin:
    PathPatterns: /admin/*
    Priority: 1
    Process: admin
```

공유 Application Load Balancer 구성

로드 밸런싱을 활성화하면 AWS Elastic Beanstalk 환경에 Elastic Load Balancing 로드 밸런서가 설치되어 환경의 인스턴스 간에 트래픽을 분산합니다. Elastic Load Balancing은 몇 가지 로드 밸런서 유형을 지원합니다. 자세한 내용은 Elastic Load Balancing 사용 설명서를 참조하세요. Elastic Beanstalk에서는 자동으로 로드 밸런서를 생성하거나, 생성한 공유 로드 밸런서를 지정할 수 있게 합니다.

이 주제에서는 사용자가 생성하여 환경에 연결한 공유 Application Load Balancer의 구성에 대해 설명합니다. 또한 the section called “Application Load Balancer” 섹션도 참조하세요. Elastic Beanstalk에서 지원하는 모든 로드 밸런서 유형 구성에 대한 자세한 내용은 Elastic Beanstalk 환경의 로드 밸런서 단원을 참조하세요.

> **Note**
>
> 환경 생성 중에만 환경에서 사용하는 로드 밸런서 유형을 선택할 수 있습니다. 설정을 변경하여 실행 중인 환경의 로드 밸런서 작동을 관리할 수는 있지만 로드 밸런서 유형을 변경할 수는 없습니다. 전용 로드 밸런서에서 공유 로드 밸런서로 전환하거나 그 반대로 전환할 수 없습니다.

소개

공유 로드 밸런서는 Amazon Elastic Compute Cloud(Amazon EC2) 서비스를 사용하여 직접 생성 및 관리한 다음 여러 Elastic Beanstalk 환경에서 사용하는 로드 밸런서입니다.

로드 밸런싱된 조정 환경을 생성하고 Application Load Balancer를 사용하도록 선택할 때마다 Elastic Beanstalk는 기본적으로 사용자 환경 전용 로드 밸런서를 만듭니다. Application Load Balancer가 무엇인지와 Elastic Beanstalk 환경에서 어떻게 작동하는지 알아보려면 Elastic Beanstalk에 대한 Application Load Balancer 구성 소개를 참조하세요.

경우에 따라 여러 개의 전용 로드 밸런서를 사용하는 데 드는 비용을 절감할 수 있습니다. 이는 애플리케이션이 모놀리식 서비스 대신 마이크로서비스 제품군인 경우와 같이 여러 환경이 있을 때 유용할 수 있습니다. 이러한 경우 공유 로드 밸런서를 사용하도록 선택할 수 있습니다.

공유 로드 밸런서를 사용하려면 먼저 Amazon EC2에서 이를 생성하고 하나 이상의 리스너를 추가합니다. Elastic Beanstalk 환경을 만드는 동안 로드 밸런서를 제공하고 리스너 포트를 선택합니다. Elastic Beanstalk는 리스너를 환경의 기본 프로세스와 연결합니다. 사용자 지정 리스너 규칙을 추가하여 특정 호스트 헤더 및 경로에서 다른 환경 프로세스로 트래픽을 라우팅할 수 있습니다.

Elastic Beanstalk가 공유 로드 밸런서에 태그를 추가합니다. 태그 이름은 `elasticbeanstalk:shared-elb-environment-count`이고 값은 이 로드 밸런서를 공유하는 환경 수입니다.

공유 로드 밸런서를 사용하는 것은 전용 로드 밸런서를 사용하는 것과 여러 가지 면에서 차이가 있습니다.

관련	전용 Application Load Balancer	공유 Application Load Balancer
관리	Elastic Beanstalk는 로드 밸런서, 리스너, 리스너 규칙 및 프로세스(대상 그룹)를 만들고 관리합니다. 환경을 종료하면 Elastic Beanstalk도 해당 환경을 제거합니다. 해당 옵션을 선택하는 경우 Elastic Beanstalk는 로드 밸런서 액세스 로그 캡처를 설정할 수 있습니다.	Elastic Beanstalk 외부에서 로드 밸런서와 리스너를 만들고 관리합니다. Elastic Beanstalk는 기본 규칙과 기본 프로세스를 만들고 관리하며, 사용자가 규칙 및 프로세스를 추가할 수 있습니다. Elastic Beanstalk는 환경 생성 중에 추가된 리스너 규칙 및 프로세스를 제거합니다.
리스너 규칙	Elastic Beanstalk는 각 리스너에 대한 기본 규칙을 생성하여 모든 트래픽을 리스너의 기본 프로세스로 라우팅합니다.	Elastic Beanstalk는 기본 규칙을 포트 80 리스너(있는 경우)에만 연결합니다. 사용자가 다른 기본 리스너 포트를 선택하는 경우 기본 규칙을 해당 포트에 연결해야 합니다(Elastic Beanstalk 콘솔 및 EB CLI에서 자동으로 수행).

관련	전용 Application Load Balancer	공유 Application Load Balancer
		로드 밸런서를 공유하는 환경 간의 리스너 규칙 조건 충돌을 해결하기 위해 Elastic Beanstalk는 환경의 CNAME을 호스트 헤더 조건으로 리스너 규칙에 추가합니다. Elastic Beanstalk는 로드 밸런서를 공유하는 환경 전체에서 규칙 우선 순위 설정을 상대적으로 취급하고 생성 시 절대 우선 순위에 매핑합니다.
보안 그룹	Elastic Beanstalk는 기본 보안 그룹을 생성하여 로드 밸런서에 연결합니다.	사용자는 로드 밸런서에 사용할 하나 이상의 보안 그룹을 구성할 수 있으며, 구성하지 않으면 Elastic Beanstalk가 Elastic Beanstalk에 의해 관리되는 기존 보안 그룹이 로드 밸런서에 이미 연결되어 있는지 확인합니다. 이미 연결되어 있지 않으면 Elastic Beanstalk는 보안 그룹을 생성하여 로드 밸런서에 연결합니다. Elastic Beanstalk는 로드 밸런서를 공유하는 마지막 환경이 종료되면 이 보안 그룹을 삭제합니다.
업데이트	환경 생성 후 Application Load Balancer를 업데이트할 수 있습니다. 리스너, 리스너 규칙 및 프로세스를 편집할 수 있고, 로드 밸런서 액세스 로그 캡처를 구성할 수 있습니다.	Application Load Balancer에서 액세스 로그 캡처를 구성하는 데 Elastic Beanstalk를 사용할 수 없으며 환경 생성 후에는 리스너 및 리스너 규칙을 업데이트할 수 없습니다. 프로세스(대상 그룹)만 업데이트할 수 있습니다. 액세스 로그 캡처를 구성하고 리스너 및 리스너 규칙을 업데이트하려면 Amazon EC2를 사용합니다.

Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 공유 Application Load Balancer 구성

Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여, 환경 생성 중에 공유 Application Load Balancer를 구성할 수 있습니다. 환경에서 사용할 계정의 공유 가능 로드 밸런서 중 하나를 선택하고, 기본 리스너 포트를 선택하고, 추가 프로세스 및 리스너 규칙을 구성할 수 있습니다.

환경이 생성된 후에는 Application Load Balancer 콘솔에서 공유 Application Load Balancer 구성을 편집할 수 없습니다. 리스너, 리스너 규칙, 프로세스(대상 그룹) 및 액세스 로그 캡처를 구성하려면 Amazon EC2를 사용합니다.

환경 생성 중에 Elastic Beanstalk 콘솔에서 Application Load Balancer를 구성하려면

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 환경을 선택합니다.
3. 새 환경 생성을 선택하여 환경 생성을 시작합니다.
4. 마법사의 기본 페이지에서 환경 생성을 선택하기 전에 추가 옵션 구성을 선택합니다.
5. 고가용성 구성 프리셋을 선택합니다.

   또는 용량 구성 범주에서 로드 밸런싱 수행 환경 유형을 구성합니다. 세부 정보는 Capacity을 참조하세요.
6. [로드 밸런서] 구성 범주에서 [편집]을 선택합니다.
7. Application Load Balancer 옵션을 선택하고 공유(Shared) 옵션을 선택합니다(이미 선택되어 있지 않은 경우).



8. 환경에 필요한 공유 Application Load Balancer 구성 부분을 모두 변경합니다.
9. 저장을 선택하고 난 후 환경에 필요한 다른 구성 부분을 변경합니다.
10. 환경 생성을 선택합니다.

공유 Application Load Balancer 설정

- 공유 Application Load Balancer

- 프로세스
- 규칙

공유 Application Load Balancer

이 단원에서는 환경에 사용할 공유 Application Load Balancer를 선택하고 기본 트래픽 라우팅을 구성합니다.

여기에서 공유 Application Load Balancer를 구성하기 전에 Amazon EC2를 사용하여 계정에 하나 이상의 리스너와 공유하기 위한 Application Load Balancer를 하나 이상 정의합니다. 아직 선택하지 않은 경우 로드 밸런서 관리(Manage load balancers)를 선택할 수 있습니다. Elastic Beanstalk는 새 브라우저 탭에서 Amazon EC2 콘솔을 엽니다.

Elastic Beanstalk 외부에서 공유 로드 밸런서를 구성했으면 이 콘솔 섹션에서 다음 설정을 구성합니다.

- 로드 밸런서 ARN(Load balancer ARN) – 이 환경에서 사용할 공유 로드 밸런서입니다. 로드 밸런서 목록에서 선택하거나 로드 밸런서 Amazon 리소스 이름(ARN)을 입력합니다.
- 기본 리스너 포트(Default listener port) – 공유 로드 밸런서가 수신 대기하는 리스너 포트입니다. 기존 리스너 포트 목록에서 선택합니다. 호스트 헤더에 환경의 CNAME이 있는 이 리스너의 트래픽은 이 환경의 기본 프로세스로 라우팅됩니다.



프로세스

이 목록을 사용하여 공유 로드 밸런서에 대해 프로세스를 지정합니다. 프로세스는 리스너가 트래픽을 라우팅하기 위한 대상입니다. 처음에 목록에는 기본 프로세스가 표시되는데, 이 프로세스는 기본 리스너에서 트래픽을 수신합니다.



기존 프로세스를 구성하려면

1. 테이블 항목 옆에 있는 확인란을 선택한 다음 작업, 편집을 선택합니다.
2. 환경 프로세스(Environment process) 대화 상자를 사용하여 설정을 편집한 다음 저장(Save)을 선택합니다.

프로세스를 추가하려면

1. 프로세스 추가(Add process)를 선택합니다.
2. 환경 프로세스(Environment process) 대화 상자에서 원하는 설정을 구성한 다음 추가(Add)를 선택합니다.

Application Load Balancer의 환경 프로세스 대화 상자 설정

- 정의
- 상태 확인
- 세션

정의

이름과 요청을 수신 대기할 포트 및프로토콜 설정을 사용하여 프로세스를 정의합니다.



상태 확인

다음 설정을 사용하여 프로세스 상태 확인을 구성합니다.

- HTTP 코드(HTTP code) – 정상 프로세스를 지정하는 HTTP 상태 코드입니다.
- 경로(Path) – 프로세스에 대한 상태 확인 요청 경로입니다.
- 제한 시간(Timeout) – 상태 확인 응답을 기다릴 시간(초)입니다.
- 간격(Interval) – 개별 인스턴스의 상태 확인 간 간격(초 단위)입니다. 이 간격은 제한 시간보다 커야 합니다.
- 비정상 임계값(Unhealthy threshold), 정상 임계값(Healthy threshold) – Elastic Load Balancing이 인스턴스의 상태 확인을 변경하기 전에 각각 실패하거나 성공해야 하는 상태 확인 횟수입니다.
- 등록 취소 지연(Deregistration delay) – 인스턴스 등록을 취소하기 전에 활성 요청이 완료될 때까지 기다려야 하는 시간(초)입니다.

Health check

HTTP code
HTTP status code of a healthy instance in your environment.

Path
Path to which the load balancer sends HTTP health check requests.

/

Timeout
Amount of time to wait for a health check response.

5 seconds

Interval
Amount of time between health checks of an individual instance. The interval must be greater than the timeout.

15 seconds

Unhealthy threshold
The number of consecutive health check failures required to designate the instance as unhealthy.

5 requests

Healthy threshold
The number of consecutive successful health checks required to designate the instance as healthy.

3 requests

Deregistration delay
Amount of time to wait for active requests to complete before deregistering.

20 seconds

> **Note**
>
> Elastic Load Balancing 상태 확인은 환경 Auto Scaling 그룹의 상태 확인 동작에는 영향을 주지 않습니다. Elastic Load Balancing 상태 확인에 실패한 인스턴스는 자동 대체하도록 Amazon EC2 Auto Scaling을 수동으로 구성하지 않는 한 Amazon EC2 Auto Scaling으로 자동 대체되지 않습니다. 세부 정보는 Elastic Beanstalk 환경에 대한 Auto Scaling 상태 확인 설정 섹션을 참조하세요.

전반적인 환경 상태에 영향을 미치는 정도와 상태 확인에 대한 자세한 내용은 기본 상태 보고 단원을 참조하세요.

세션

고정 정책 활성화됨 상자를 선택하거나 지워서 고정 세션을 활성화 또는 비활성화합니다. 쿠키 지속 시간을 사용하여 고정 세션의 지속 시간을 최대 **604800**초까지로 구성합니다.



규칙

이 목록을 사용하여 공유 로드 밸런서에 대한 사용자 지정 리스너 규칙을 지정합니다. 규칙은 리스너가 특정 경로 패턴에서 수신하는 요청을 대상 프로세스로 매핑합니다. 각 리스너에는 리스너를 공유하는

다양한 환경의 인스턴스에서 다양한 경로의 요청을 서로 다른 프로세스로 라우팅하는 여러 규칙이 있을 수 있습니다.

규칙에는 수신 중인 요청에 적용되는 우선 순위를 결정하는 숫자 우선 순위가 지정되어 있습니다. Elastic Beanstalk는 모든 기본 리스너의 트래픽을 새 환경의 기본 프로세스로 라우팅하는 기본 규칙을 추가합니다. 기본 규칙의 우선 순위는 최하위입니다. 이 순위는 동일 리스너에 대해 수신 요청과 일치하는 다른 규칙이 없는 경우에 적용됩니다. 먼저 사용자 지정 규칙을 추가하지 않은 경우 목록이 비어 있습니다. 기본 규칙은 표시되지 않습니다.



기존 규칙의 설정을 편집하거나 새 규칙을 추가할 수 있습니다. 목록에 있는 규칙 편집 또는 목록에 프로세스 추가를 시작하려면 프로세스 목록에 대해 나열된 동일한 단계를 사용합니다. 리스너 규칙 대화 상자가 열리고 다음 설정이 표시됩니다.

- 이름(Name) – 규칙의 이름입니다.
- 리스너 포트(Listener port) – 규칙이 적용되는 리스너의 포트입니다.
- 우선 순위(Priority) – 규칙의 우선 순위입니다. 우선 순위 숫자가 작을수록 우선 적용됩니다. 리스너 규칙의 우선 순위는 고유해야 합니다. Elastic Beanstalk는 공유 환경 전체에서 규칙 우선 순위를 상대적으로 취급하고 생성 시 절대 우선 순위에 매핑합니다.

- 일치 조건(Match conditions) – 규칙이 적용되는 요청 URL 조건의 목록입니다. 조건에는 두 가지 유형, 즉 HostHeader(URL의 도메인 부분)와 PathPattern(URL의 경로 부분)이 있습니다. 하나의 조건이 환경 하위 도메인에 예약되어 있으며 최대 4개의 조건을 추가할 수 있습니다. 각 조건 값은 최대 128자이며 와일드카드 문자를 포함할 수 있습니다.
- 프로세스(Process) – 로드 밸런서가 규칙과 일치하는 요청을 라우팅할 프로세스입니다.



예제: 안전한 마이크로서비스 기반 애플리케이션에 공유 Application Load Balancer 사용

이 예제에서 애플리케이션은 여러 마이크로 서비스로 구성되며 각 서비스는 하나의 Elastic Beanstalk 환경으로 구현됩니다. 또한 엔드 투 엔드 트래픽 암호화가 필요합니다. 이 예제에서는 사용자 요청을 처리하는 주 프로세스와 관리 요청을 처리하는 별도의 프로세스가 있는 마이크로서비스 환경 중 하나를 보여줍니다.

이러한 요구 사항을 충족하려면 Amazon EC2를 사용하여 마이크로서비스 간에 공유할 Application Load Balancer를 생성합니다. 포트 443과 HTTPS 프로토콜에 보안 리스너를 추가합니다. 그런 다음, 마이크로서비스 도메인당 하나씩, 여러 SSL 인증서를 리스너에 추가합니다. Application Load Balancer 및 보안 리스너 생성에 대한 자세한 내용은 Application Load Balancers 사용 설명서의 Application Load Balancer 생성 및 Application Load Balancer용 HTTPS 리스너 생성을 참조하세요.

Elastic Beanstalk에서 공유 Application Load Balancer를 사용하도록 각 마이크로서비스 환경을 구성하고 기본 리스너 포트를 443으로 설정합니다. 여기서 설명하는 환경의 경우 기본 프로세스가 HTTPS를 사용하여 포트 443에서 수신함을 나타내고 다른 경로의 관리자 트래픽에 대한 프로세스 및 리스너 규칙을 추가합니다.

이 예제용 공유 로드 밸런서를 구성하려면

1. 공유 Application Load Balancer(Shared Application Load Balancer) 섹션에서 로드 밸런서를 선택한 다음 기본 리스너 포트(Default listener)로 **443**을 선택합니다. 이 리스너 포트가 로드 밸런서에 있는 유일한 리스너인 경우 이미 선택되어 있습니다.



2. 기본 프로세스를 HTTPS로 구성합니다. 기본 프로세스를 선택한 다음 작업에서 편집을 선택합니다. 포트에서 **443**를 입력합니다. 프로토콜에서 **HTTPS**를 선택합니다.



3. 관리 프로세스를 추가합니다. 이름에 **admin**을 입력합니다. 포트에서 **443**를 입력합니다. 프로토콜에서 **HTTPS**를 선택합니다. 상태 확인(Health check)에서 경로(Path)에 **/admin**을 입력합니다.



4. 관리 트래픽 규칙을 추가합니다. 이름에 **admin**을 입력합니다. 리스너 포트(Listener port)에 **443**을 입력합니다. 일치 조건(Match conditions)에서 **/admin/*** 값과 함께 PathPattern을 추가합니다. 프로세스에 **admin**을 선택합니다.



EB CLI를 사용하여 공유 Application Load Balancer 구성

eb create를 실행하면 EB CLI는 로드 밸런서 유형을 선택하라는 메시지를 표시합니다. `application`(기본값)을 선택하고 계정에 하나 이상의 공유 가능 Application Load Balancer가 있는 경우 EB CLI에서 공유 Application Load Balancer를 사용할지 여부도 묻습니다. **y**로 응답하면 로드 밸런서와 기본 포트를 선택하라는 메시지가 표시됩니다.

```
$ eb create
Enter Environment Name
(default is my-app): test-env
```

```
Enter DNS CNAME prefix
(default is my-app): test-env-DLW24ED23SF

Select a load balancer type
1) classic
2) application
3) network
(default is 2):

Your account has one or more sharable load balancers. Would you like your new
 environment to use a shared load balancer?(y/N) y

Select a shared load balancer
1)MySharedALB1 - arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-2:123456789012:loadbalancer/app/
MySharedALB1/6d69caa75b15d46e
2)MySharedALB2 - arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-2:123456789012:loadbalancer/app/
MySharedALB2/e574ea4c37ad2ec8
(default is 1): 2

Select a listener port for your shared load balancer
1) 80
2) 100
3) 443
(default is 1): 3
```

명령 옵션을 사용하여 공유 로드 밸런서를 지정할 수도 있습니다.

```
$ eb create test-env --elb-type application --shared-lb MySharedALB2 --shared-lb-
port 443
```

공유 Application Load Balancer 네임스페이스

다음 네임스페이스에서 공유 Application Load Balancer와 관련된 설정을 찾을 수 있습니다.

- `aws:elasticbeanstalk:environment` – 환경의 로드 밸런서 유형을 선택하고 공유 로드 밸런서를 사용하도록 Elastic Beanstalk에 지정합니다.

  구성 파일(.Ebextensions)에서는 이 두 옵션을 설정할 수 없습니다.
- `aws:elbv2:loadbalancer` – 공유 Application Load Balancer ARN 및 보안 그룹을 구성합니다.
- `aws:elbv2:listener` – 리스너 규칙을 나열하여 공유 Application Load Balancer의 리스너를 환경 프로세스와 연결합니다.

- `aws:elbv2:listenerrule` – 요청 경로에 따라 트래픽을 서로 다른 프로세스로 라우팅하는 리스너 규칙을 구성합니다. 규칙은 전용 및 고유 Application Load Balancer에 고유합니다.
- `aws:elasticbeanstalk:environment:process` – 상태 확인을 구성하고 환경의 인스턴스에서 실행되는 프로세스의 포트 및 프로토콜을 지정합니다.

Example .ebextensions/application-load-balancer-shared.config

공유 Application Load Balancer를 시작하려면 Elastic Beanstalk 콘솔, EB CLI 또는 API를 사용하여 로드 밸런서 유형을 `application`으로 설정하고 공유 로드 밸런서를 사용하도록 선택합니다. 구성 파일을 사용하여 공유 로드 밸런서를 구성합니다.

```
option_settings:
  aws:elbv2:loadbalancer:
    SharedLoadBalancer: arn:aws:elasticloadbalancing:us-
east-2:123456789012:loadbalancer/app/MySharedALB2/e574ea4c37ad2ec8
```

> **Note**
>
> 이 옵션은 환경을 만드는 동안에만 구성할 수 있습니다.

Example .ebextensions/alb-shared-secure-listener.config

다음 구성 파일은 공유 로드 밸런서에 포트 443의 기본 보안 리스너를 선택하고 기본 프로세스가 포트 443에서 수신하도록 설정합니다.

```
option_settings:
  aws:elbv2:loadbalancer:
    SharedLoadBalancer: arn:aws:elasticloadbalancing:us-
east-2:123456789012:loadbalancer/app/MySharedALB2/e574ea4c37ad2ec8
  aws:elbv2:listener:443:
    rules: default
  aws:elasticbeanstalk:environment:process:default:
    Port: '443'
    Protocol: HTTPS
```

Example .ebextensions/alb-shared-admin-rule.config

다음 구성 파일은 이전 예제를 기반으로 하여 요청 경로가 `/admin`인 트래픽을 포트 4443에서 수신 대기하는 `admin` 프로세스로 라우팅하는 규칙을 추가합니다.

```
option_settings:
  aws:elbv2:loadbalancer:
    SharedLoadBalancer: arn:aws:elasticloadbalancing:us-
east-2:123456789012:loadbalancer/app/MySharedALB2/e574ea4c37ad2ec8
  aws:elbv2:listener:443:
    rules: default,admin
  aws:elasticbeanstalk:environment:process:default:
    Port: '443'
    Protocol: HTTPS
  aws:elasticbeanstalk:environment:process:admin:
    HealthCheckPath: /admin
    Port: '4443'
    Protocol: HTTPS
  aws:elbv2:listenerrule:admin:
    PathPatterns: /admin/*
    Priority: 1
    Process: admin
```

Network Load Balancer 구성

로드 밸런싱을 활성화하면 AWS Elastic Beanstalk 환경에 Elastic Load Balancing 로드 밸런서가 설치되어 환경의 인스턴스 간에 트래픽을 분산합니다. Elastic Load Balancing은 몇 가지 로드 밸런서 유형을 지원합니다. 자세한 내용은 Elastic Load Balancing 사용 설명서를 참조하세요. Elastic Beanstalk에서는 자동으로 로드 밸런서를 생성하거나, 생성한 공유 로드 밸런서를 지정할 수 있습니다.

이 주제에서는 Elastic Beanstalk에서 생성하고 사용자 환경 전용으로 지정하는 Network Load Balancer의 구성에 대해 설명합니다. Elastic Beanstalk에서 지원하는 모든 로드 밸런서 유형 구성에 대한 자세한 내용은 Elastic Beanstalk 환경의 로드 밸런서 단원을 참조하세요.

> **Note**
>
> 환경 생성 중에만 환경에서 사용하는 로드 밸런서 유형을 선택할 수 있습니다. 설정을 변경하여 실행 중인 환경의 로드 밸런서 작동을 관리할 수는 있지만 로드 밸런서 유형을 변경할 수는 없습니다.

소개

Network Load Balancer를 통해 기본 리스너는 포트 80에서 TCP 요청을 수락하고 이러한 요청을 환경의 인스턴스로 분산합니다. 상태 확인 동작 구성, 리스너 포트 구성, 또는 다른 포트로의 리스너 추가가 가능합니다.

> **Note**
>
> Classic Load Balancer 또는 Application Load Balancer와 달리 Network Load Balancer는 애플리케이션 계층(계층 7) HTTP 또는 HTTPS 리스너를 가질 수 없습니다. 이는 전송 계층 (계층 4) TCP 리스너만 지원합니다. HTTP 및 HTTPS 트래픽은 TCP를 통해 환경으로 라우팅될 수 있습니다. 웹 클라이언트와 환경 간의 보안 HTTPS 연결을 설정하려면 환경 인스턴스에 자체 서명된 인증서를 설치하고 인스턴스가 알맞은 포트(일반적으로 443)에 대해 수신 대기하고 HTTPS 연결을 종료하도록 구성합니다. 구성은 플랫폼에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 인스턴스에서 HTTPS 종료 구성 섹션을 참조하세요. 그 후에는 Network Load Balancer를 구성하여 알맞은 포트에 대해 수신 대기하는 프로세스로 매핑하는 리스너를 추가합니다.

Network Load Balancer는 활성 상태 확인을 지원합니다. 이러한 확인 작업은 루트(/) 경로로의 메시지에 기반합니다. 또한 Network Load Balancer는 패시브 상태 확인을 지원합니다. 오류가 있는 백엔드 인스턴스를 자동으로 검출하여 상태에 이상이 없는 인스턴스로만 트래픽을 라우팅합니다.

Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 Network Load Balancer 구성

Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 환경을 생성하는 동안 또는 나중에 환경이 실행 중일 때 Network Load Balancer의 리스너와 프로세스를 구성할 수 있습니다.

환경 생성 중에 Elastic Beanstalk 콘솔에서 Network Load Balancer를 구성하려면

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 환경을 선택합니다.
3. 새 환경 생성을 선택하여 환경 생성을 시작합니다.
4. 마법사의 기본 페이지에서 환경 생성을 선택하기 전에 추가 옵션 구성을 선택합니다.
5. 고가용성 구성 프리셋을 선택합니다.

   또는 용량 구성 범주에서 로드 밸런싱 수행 환경 유형을 구성합니다. 자세한 내용은 Capacity을 참조하세요.

6. [로드 밸런서] 구성 범주에서 [편집]을 선택합니다.
7. 아직 선택하지 않은 경우 Network Load Balancer 옵션을 선택합니다.



8. 환경에 필요한 Network Load Balancer 구성 부분을 모두 변경합니다.
9. 저장을 선택하고 난 후 환경에 필요한 다른 구성 부분을 변경합니다.
10. 환경 생성을 선택합니다.

Elastic Beanstalk 콘솔에서 실행 중인 환경의 Network Load Balancer를 구성하려면

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 환경을 선택한 다음 목록에서 환경의 이름을 선택합니다.
3. 탐색 창에서 구성을 선택합니다.
4. [로드 밸런서] 구성 범주에서 [편집]을 선택합니다.

> **Note**
> [로드 밸런서] 구성 범주에 [편집] 버튼이 없으면 환경에 로드 밸런서가 없는 것입니다. 설정 방법을 알아보려면 환경 유형 변경을 참조하십시오.

5. 환경에 필요한 Network Load Balancer 구성 부분을 변경합니다.
6. 변경 사항을 저장하려면 페이지 하단에서 적용을 선택합니다.

Network Load Balancer 설정

- 리스너
- 프로세스

리스너

이 목록을 사용하여 로드 밸런서에 대해 리스너를 지정합니다. 각 리스너는 지정된 포트에서 수신되는 클라이언트 트래픽을 인스턴스의 프로세스로 라우팅합니다. 처음에 이 목록에는 기본 리스너가 표시되는데, 이 리스너는 포트 80을 통해 전송되는 트래픽을 포트 80을 수신 대기하는 기본 프로세스로 라우팅합니다.



기존 리스너를 구성하려면

1. 테이블 항목 옆에 있는 확인란을 선택한 다음 작업, 편집을 선택합니다.
2. 편집을 선택한 경우 Network Load Balancer 리스너 대화 상자를 사용하여 설정을 편집하고 나서 저장을 선택합니다.

리스너를 추가하려면

1. 리스너 추가를 선택합니다.
2. Network Load Balancer 리스너 대화 상자에서 필요한 설정을 구성한 다음 추가를 선택합니다.

Network Load Balancer 리스너 대화 상자를 사용하여 리스너가 트래픽을 수신 대기하는 포트를 구성하고, 사용자가 트래픽을 라우팅하려는 프로세스를 선택합니다(프로세스가 수신 대기하는 포트에 의해 지정됨).



프로세스

이 목록을 사용하여 로드 밸런서에 대해 프로세스를 지정합니다. 프로세스는 리스너가 트래픽을 라우팅하기 위한 대상입니다. 각 리스너는 지정된 포트에서 수신되는 클라이언트 트래픽을 인스턴스의 프로세스로 라우팅합니다. 처음에 목록에는 기본 프로세스가 표시되는데, 이 프로세스는 포트 80을 통해 수신 트래픽을 수신 대기합니다.



기존 프로세스 설정을 편집하거나 새 프로세스를 추가할 수 있습니다. 목록에 있는 프로세스 편집 또는 목록에 프로세스 추가를 시작하려면 리스너 목록에 대해 나열된 동일한 단계를 사용합니다. 환경 프로세스 대화 상자가 열립니다.

Network Load Balancer의 환경 프로세스 대화 상자 설정

- 정의
- 상태 확인

정의

이름과 요청을 수신 대기할 Process port(프로세스 포트) 설정을 사용하여 프로세스를 정의합니다.

상태 확인

다음 설정을 사용하여 프로세스 상태 확인을 구성합니다.

- 간격(Interval) – 개별 인스턴스의 상태 확인 간 간격(초 단위)입니다.
- 정상 임계 값(Healthy threshold) – Elastic Load Balancing이 인스턴스 상태를 바꾸기 전에 통과해야 하는 상태 확인 수입니다. (Network Load Balancer의 경우, 비정상 임계값은 읽기 전용 설정으로서 정상 임계 값과 항상 동일합니다.)
- 등록 취소 지연(Deregistration delay) – 인스턴스 등록을 취소하기 전에 활성 요청이 완료될 때까지 기다려야 하는 시간(초)입니다.



> **Note**
>
> Elastic Load Balancing 상태 확인은 환경 Auto Scaling 그룹의 상태 확인 동작에는 영향을 주지 않습니다. Elastic Load Balancing 상태 확인에 실패한 인스턴스는 자동 대체하도록 Amazon EC2 Auto Scaling을 수동으로 구성하지 않는 한 Amazon EC2 Auto Scaling으로 자동 대체되지 않습니다. 세부 정보는 Elastic Beanstalk 환경에 대한 Auto Scaling 상태 확인 설정 섹션을 참조하세요.

전반적인 환경 상태에 영향을 미치는 정도와 상태 확인에 대한 자세한 내용은 기본 상태 보고 단원을 참조하세요.

예제: 엔드 투 엔드 암호화 환경에 대한 Network Load Balancer

이 예제에서는 애플리케이션에 엔드 투 엔드 트래픽 암호화가 필요합니다. 이러한 요구 조건에 부합하도록 사용자 환경의 Network Load Balancer를 구성하려면 포트 443을 수신 대기하도록 기본 프로세스를 구성하고, 기본 프로세스에 트래픽을 라우팅하는 포트 443에 리스너를 추가하며, 기본 리스너를 비활성화합니다.

이 예제용 로드 밸런서를 구성하려면

1. 기본 프로세스를 구성합니다. 기본 프로세스를 선택한 다음 작업에서 편집을 선택합니다. Process port(프로세스 포트)에서 443을 입력합니다.



2. 포트 443 리스너를 추가합니다. 새로운 리스너를 추가합니다. 리스너 포트에 443을 입력합니다. Process port(프로세스 포트)의 경우 443의 선택 여부를 확인합니다.



이제 목록에서 추가 리스너를 볼 수 있습니다.



3. 기본 포트 80 리스너를 비활성화합니다. 기본 리스너의 경우 활성 옵션을 끕니다.



EB CLI를 사용하여 Network Load Balancer 구성

eb create를 실행하면 EB CLI는 로드 밸런서 유형을 선택하라는 메시지를 표시합니다.

```
$ eb create
Enter Environment Name
(default is my-app): test-env
Enter DNS CNAME prefix
(default is my-app): test-env-DLW24ED23SF

Select a load balancer type
1) classic
2) application
3) network
(default is 1): 3
```

또한 `--elb-type` 옵션으로 로드 밸런서 유형을 지정할 수 있습니다.

```
$ eb create test-env --elb-type network
```

Network Load Balancer 네임스페이스

다음 네임스페이스에서 Network Load Balancer와 관련된 설정을 찾을 수 있습니다.

- `aws:elasticbeanstalk:environment` – 환경을 위한 로드 밸런서를 선택합니다. Network Load Balancer의 값은 `network`입니다.
- `aws:elbv2:listener` – Network Load Balancer에서 리스너를 구성합니다. 이러한 설정은 Classic Load Balancer에 대한 `aws:elb:listener`의 설정에 매핑됩니다.
- `aws:elasticbeanstalk:environment:process` – 상태 확인을 구성하고 환경의 인스턴스에서 실행되는 프로세스의 포트 및 프로토콜을 지정합니다. 이 포트 및 프로토콜 설정은 Classic Load Balancer의 리스너에 대한 `aws:elb:listener`의 인스턴스 포트 및 인스턴스 프로토콜 설정에 매핑됩니다. 상태 확인 설정은 `aws:elb:healthcheck` 및 `aws:elasticbeanstalk:application` 네임스페이스의 설정에 매핑됩니다.

Example .ebextensions/network-load-balancer.config

Network Load Balancer를 시작하려면 구성 파일을 사용하여 로드 밸런서 유형을 `network`로 설정합니다.

```
option_settings:
  aws:elasticbeanstalk:environment:
    LoadBalancerType: network
```

> **Note**
> 환경을 생성하는 동안에만 로드 밸런서 유형을 설정할 수 있습니다.

Example .ebextensions/nlb-default-process.config

다음 구성 파일은 기본 프로세스의 상태 확인 설정을 수정합니다.

```
option_settings:
  aws:elasticbeanstalk:environment:process:default:
    DeregistrationDelay: '20'
    HealthCheckInterval: '10'
    HealthyThresholdCount: '5'
    UnhealthyThresholdCount: '5'
    Port: '80'
    Protocol: TCP
```

Example .ebextensions/nlb-secure-listener.config

다음 구성 파일은 포트 443에서의 보안 트래픽을 위한 리스너와 포트 443에서 수신하는 대상 프로세스를 추가합니다.

```
option_settings:
  aws:elbv2:listener:443:
    DefaultProcess: https
    ListenerEnabled: 'true'
  aws:elasticbeanstalk:environment:process:https:
    Port: '443'
```

Application Load Balancers에는 특정 경로로 전송되는 트래픽을 위한 동일한 포트에 기본이 아닌 리스너가 있을 수 있기 때문에 `DefaultProcess` 옵션이라는 이름이 지정되었습니다. 자세한 내용은 Application Load Balancer 단원을 참조하세요. Network Load Balancer의 경우 이 옵션은 이 리스너의 대상 프로세스만 지원합니다.

이 예제에서는 프로세스가 보안(HTTPS) 트래픽을 수신하기 때문에 프로세스 이름을 `https`로 지정했습니다. Network Load Balancer는 TCP로만 작동하기 때문에 이 리스너는 TCP 프로토콜을 사용하여 트래픽을 대상 포트의 프로세스로 전송합니다. HTTP와 HTTPS 네트워크 트래픽은 TCP 최상위에서 구현되기 때문에 이렇게 해도 됩니다.

액세스 로그 구성

구성 파일을 사용하여 액세스 로그를 Amazon S3 버킷에 업로드하도록 환경 로드 밸런서를 구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 GitHub의 다음 예제 구성 파일을 참조하십시오.

- `loadbalancer-accesslogs-existingbucket.config` – 액세스 로그를 기존의 Amazon S3 버킷에 업로드하도록 로드 밸런서를 구성합니다.
- `loadbalancer-accesslogs-newbucket.config` – 액세스 로그를 새 버킷에 업로드하도록 로드 밸런서를 구성합니다.

Elastic Beanstalk 환경에 데이터베이스 추가

Elastic Beanstalk는 Amazon Relational Database Service(RDS)와 결합된 데이터베이스 통합을 제공합니다. Amazon Relational Database Service Elastic Beanstalk를 사용하여 기존 환경 또는 새 환경 생성 시 새 환경에 MySQL, PostgreSQL, Oracle 또는 SQL Server 데이터베이스를 추가할 수 있습니다. 환경에 연결된 데이터베이스 인스턴스를 추가하면 Elastic Beanstalk는 애플리케이션에 대한 연결 정보를 제공합니다. 데이터베이스 호스트 이름, 포트, 사용자 이름, 암호 및 데이터베이스 이름의 환경 속성을 설정하여 수행합니다.

결합된 데이터베이스 사용의 이점

이전에 애플리케이션에서 데이터베이스 인스턴스를 사용하지 않은 경우, 먼저 이 주제에 설명된 프로세스를 사용하여 Elastic Beanstalk 서비스를 사용해 테스트 환경에 데이터베이스를 하나 추가하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 Elastic Beanstalk 외부 데이터베이스에 필요한 추가 구성 작업 없이 애플리케이션이 환경 속성을 읽고 연결 문자열을 구성하며 데이터베이스 인스턴스에 연결할 수 있는지 확인할 수 있습니다.

프로덕션에 들어갈 때 고려 사항

애플리케이션이 데이터베이스에서 올바르게 작동하는지 확인한 후 프로덕션 환경으로의 이동을 고려할 수 있습니다. 이 시점에 데이터베이스를 Elastic Beanstalk 환경에서 분리하여 유연성이 뛰어난 구성으로 이동할 수 있습니다. 분리된 데이터베이스는 외부 Amazon RDS 데이터베이스 인스턴스로 계속 작동할 수 있습니다. 환경의 상태는 데이터베이스를 분리해도 영향을 받지 않습니다. 환경을 종료해야 하는 경우 환경을 종료할 수 있으며 Elastic Beanstalk 외부에서 데이터베이스를 사용 가능하고 작동하도록 유지하는 옵션을 선택할 수도 있습니다.

분리된 데이터베이스로 이동할 때의 이점

외부 데이터베이스를 사용하면 몇 가지 장점이 있습니다. 여러 환경에서 외부 데이터베이스에 연결하고, 통합 데이터베이스에서 지원되지 않는 데이터베이스 유형을 사용하고, 블루/그린 배포를 수행할 수 있습니다. Elastic Beanstalk가 생성한 분리된 데이터베이스를 사용하는 대신 Elastic Beanstalk 환경 외부에서 데이터베이스 인스턴스를 생성할 수도 있습니다. Elastic Beanstalk 환경 외부에 있는 데이터베이스 인스턴스를 사용할 경우 추가 보안 그룹과 연결 문자열 구성이 필요합니다. 자세한 내용은 Amazon RDS와 함께 Elastic Beanstalk 사용을(를) 참조하세요.

Sections

- 데이터베이스 수명 주기
- 콘솔을 사용하여 환경에 Amazon RDS DB 인스턴스 추가
- 데이터베이스에 연결
- 콘솔을 사용하여 통합 RDS DB 인스턴스 구성
- 구성 파일을 사용하여 통합 RDS DB 인스턴스 구성
- 콘솔을 사용하여 RDS DB 인스턴스 분리
- 구성 파일을 사용하여 RDS DB 인스턴스 분리

데이터베이스 수명 주기

Elastic Beanstalk 환경에서 데이터베이스를 분리한 후 데이터베이스에서 수행할 작업을 선택할 수 있습니다. 선택할 수 있는 옵션을 총칭하여 삭제 정책이라고 합니다. 다음 삭제 정책은 Elastic Beanstalk 환경에서 분리하거나 Elastic Beanstalk 환경을 종료한 이후에 데이터베이스에 적용됩니다.

- 스냅샷 - Elastic Beanstalk가 데이터베이스를 종료하기 전에 데이터베이스의 스냅샷을 저장합니다. Elastic Beanstalk 환경에 DB 인스턴스를 추가하거나 독립형 데이터베이스를 생성할 때 스냅샷에서 데이터베이스를 복원할 수 있습니다. 스냅샷에서 새 독립형 DB 인스턴스를 생성하는 방법에 대한 자세한 내용은 Amazon RDS 사용 설명서의 DB 스냅샷에서 복원을 참조하세요. 데이터베이스 스냅샷 저장에 대한 요금이 발생할 수 있습니다. 자세한 내용은 Amazon RDS 요금의 Backup 스토리지 섹션을 참조하세요.
- 삭제 - Elastic Beanstalk에서 데이터베이스를 종료합니다. 종료된 후에는 데이터베이스 인스턴스를 더 이상 작업에 사용할 수 없습니다.
- 보관 - 데이터베이스 인스턴스가 종료되지 않았습니다. Elastic Beanstalk에서 분리되어 있지만 사용 가능하며 작동 상태를 유지합니다. 그런 다음 하나 이상의 환경을 구성하여 외부 Amazon RDS 데이터베이스 인스턴스로 데이터베이스에 연결하도록 할 수 있습니다. 자세한 내용은 Amazon RDS와 함께 Elastic Beanstalk 사용을(를) 참조하세요.

콘솔을 사용하여 환경에 Amazon RDS DB 인스턴스 추가

Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 환경에 DB 인스턴스를 추가할 수 있습니다.

환경에 DB 인스턴스를 추가하려면

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 환경을 선택한 다음 목록에서 환경의 이름을 선택합니다.
3. 탐색 창에서 구성을 선택합니다.
4. 데이터베이스 구성 범주에서 편집을 선택합니다.
5. DB 엔진을 선택하고 사용자 이름과 암호를 입력합니다.
6. 변경 사항을 저장하려면 페이지 하단에서 적용을 선택합니다.

다음 옵션을 구성할 수 있습니다.

- 스냅샷 - 기존 데이터베이스 스냅샷을 선택합니다. Elastic Beanstalk는 스냅샷을 복원하여 환경에 추가합니다. 기본값은 없음입니다. 기본값은 없음이며, 이 페이지의 다른 설정을 사용하여 새 데이터베이스를 구성할 수 있습니다.
- 엔진(Engine) - 데이터베이스 엔진을 선택합니다.
- 엔진 버전(Engine version) - 데이터베이스 엔진의 특정 버전을 선택합니다.
- 인스턴스 클래스(Instance class) - DB 인스턴스 클래스를 선택합니다. DB 인스턴스 클래스에 대한 자세한 내용은 http://aws.amazon.com/rds/를 참조하세요.
- 스토리지(Storage) - 데이터베이스에 프로비저닝할 스토리지 양을 선택합니다. 나중에 할당된 스토리지를 늘릴 수 있으나 줄일 수는 없습니다. 스토리지 할당에 대한 자세한 내용은 기능 단원을 참조하세요.
- 사용자 이름 - 숫자와 문자만 조합하여 사용자 이름을 입력합니다.
- 암호(Password) - 8~16자의 인쇄 가능한 ASCII 문자(/, \ 및 @ 제외)가 포함된 암호를 입력합니다.
- 가용성(Availability) - 고가용성을 위해 두 번째 가용 영역에서 웜 백업을 실행하려면 높음(다중 AZ)을 선택합니다.
- 데이터베이스 삭제 정책 - 삭제 정책에 따라 사용자 환경에서 분리된 후 데이터베이스가 어떻게 되는지 결정됩니다. 이는 `Create Snapshot`, `Retain` 또는 `Delete` 값 중 하나로 설정할 수 있습니다. 이러한 값은 같은 주제의 데이터베이스 수명 주기에 설명되어 있습니다.

> **Note**
> 제공한 사용자 이름과 암호를 사용하여 Elastic Beanstalk는 데이터베이스에 대한 마스터 사용자를 생성합니다. 마스터 사용자와 그 권한에 대해 자세히 알아보려면 마스터 사용자 계정 권한 단원을 참조하세요.

DB 인스턴스를 추가하는 데 약 10분이 걸립니다. 업데이트가 완료되면 새 데이터베이스가 환경에 결합됩니다. 다음 환경 속성을 통해 애플리케이션에서 DB 인스턴스의 호스트 이름과 기타 연결 정보를 사용할 수 있습니다.

속성 이름	설명	속성 값
`RDS_HOSTNAME`	DB 인스턴스의 호스트 이름입니다.	Amazon RDS 콘솔 연결 및 보안 탭의 엔드포인트입니다.
`RDS_PORT`	DB 인스턴스가 연결을 허용하는 포트입니다. DB 엔진마다 기본값이 다릅니다.	Amazon RDS 콘솔 연결 및 보안 탭의 포트입니다.
`RDS_DB_NAME`	데이터베이스 이름은 **ebdb**입니다.	Amazon RDS 콘솔 구성 탭의 DB 이름입니다.
`RDS_USERNAME`	데이터베이스에 구성된 사용자 이름입니다.	Amazon RDS 콘솔 구성 탭의 마스터 사용자 이름입니다.
`RDS_PASSWORD`	데이터베이스에 구성된 암호입니다.	Amazon RDS 콘솔에서 참조용 정보를 사용할 수 없습니다.

데이터베이스에 연결

연결 정보를 사용하여 환경 변수를 통해 애플리케이션 내에서 데이터베이스에 연결합니다. 애플리케이션에서 Amazon RDS를 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음 주제를 참조하십시오.

- Java SE – 데이터베이스에 연결(Java SE 플랫폼)
- Java with Tomcat – 데이터베이스에 연결(Tomcat 플랫폼)
- Node.js – 데이터베이스로 연결

- .NET – 데이터베이스에 연결
- PHP – PDO 또는 MySQLi를 사용하여 데이터베이스에 연결
- Python – 데이터베이스로 연결
- Ruby – 데이터베이스로 연결

콘솔을 사용하여 통합 RDS DB 인스턴스 구성

Elastic Beanstalk 콘솔에 있는 환경의 구성 페이지의 데이터베이스(Database) 섹션에서 데이터터베이스 인스턴스의 구성 설정을 보고 수정할 수 있습니다.

Elastic Beanstalk 콘솔에서 환경의 DB 인스턴스를 구성하려면

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 환경을 선택한 다음 목록에서 환경의 이름을 선택합니다.
3. 탐색 창에서 구성을 선택합니다.
4. 데이터베이스 구성 범주에서 편집을 선택합니다.

데이터베이스를 생성한 후 인스턴스 클래스, 스토리지, 암호, 가용성 및 데이터베이스 삭제 정책 설정을 수정할 수 있습니다. 인스턴스 클래스를 변경하면 Elastic Beanstalk에서 DB 인스턴스를 다시 프로비저닝합니다.

데이터베이스를 환경에 연결하는 데 Elastic Beanstalk가 더 이상 필요하지 않은 경우 데이터베이스 분리를 선택하여 데이터베이스를 분리하도록 선택할 수 있습니다. 이 작업과 관련된 옵션 및 고려 사항을 이해하는 것이 중요합니다. 자세한 내용은 the section called “콘솔을 사용하여 RDS DB 인스턴스 분리” 단원을 참조하십시오.

> **경고**
>
> Elastic Beanstalk의 기능 범위를 넘어서서 연결된 데이이터페이스 인스턴스 설정을 수정하지 마세요(예: Amazon RDS 콘솔에서 수정). 수정할 경우 Amazon RDS DB 구성이 해당 환경 정의와 동기화되지 않을 수 있습니다. 환경을 업데이트하거나 다시 시작하면 환경에 지정된 설정이 Elastic Beanstalk 외부에서 이루어진 모든 설정을 덮어씁니다.
> Elastic Beanstalk에서 직접 지원하지 않는 설정을 수정해야 하는 경우 Elastic Beanstalk 구성 파일을 사용합니다.

구성 파일을 사용하여 통합 RDS DB 인스턴스 구성

구성 파일을 사용하여 환경의 데이터베이스 인스턴스를 구성할 수 있습니다. `aws:rds:dbinstance` 네임스페이스의 옵션을 사용하십시오. 다음 예제는 할당된 데이터베이스 스토리지 크기를 100GB를 수정합니다.

Example .ebextensions/db-instance-options.config

```
option_settings:
  aws:rds:dbinstance:
    DBAllocatedStorage: 100
```

Elastic Beanstalk가 지원하지 않는 DB 인스턴스 속성을 구성하려는 경우 구성 파일을 사용할 수 있으며 `resources` 키를 사용하여 설정을 지정할 수 있습니다. 다음 예제는 값을 `StorageType` 및 `Iops` Amazon RDS 속성으로 설정합니다.

Example .ebextensions/db-instance-properties.config

```
Resources:
  AWSEBRDSDatabase:
    Type: AWS::RDS::DBInstance
    Properties:
      StorageType:io1
      Iops: 1000
```

콘솔을 사용하여 RDS DB 인스턴스 분리

환경의 상태에 영향을 주지 않고 Elastic Beanstalk 환경에서 데이터베이스를 분리할 수 있습니다. 데이터베이스를 분리하기 전에 다음 요구 사항을 고려하세요.

- 데이터베이스가 분리된 후 데이터베이스는 어떻게 될까요?

  데이터베이스의 스냅샷을 생성한 다음 종료하거나, 데이터베이스를 Elastic Beanstalk 외부의 독립 실행형 데이터베이스로 유지하거나, 데이터베이스를 영구적으로 삭제하도록 선택할 수 있습니다. 데이터베이스 삭제 정책 설정에 따라 이 결과가 결정됩니다. 삭제 정책에 대한 자세한 설명은 같은 주제의 데이터베이스 수명 주기을(를) 참조하세요.
- 분리하기 전에 데이터베이스 구성 설정을 변경해야 하나요?

데이터베이스에 구성을 변경해야 하는 경우, 데이터베이스를 분리하기 전에 구성을 적용해야 합니다. 여기에는 데이터베이스 삭제 정책에 대한 변경 사항이 포함됩니다. 데이터베이스 분리 설정과 동시에 제출되는 보류 중인 모든 변경 사항은 무시되며, 분리 설정만 적용됩니다.

환경에서 DB 인스턴스 분리하기

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 환경을 선택한 다음 목록에서 환경의 이름을 선택합니다.
3. 탐색 창에서 구성을 선택합니다.
4. 데이터베이스 구성 범주에서 편집을 선택합니다.
5. 데이터베이스 설정 섹션의 모든 구성 값을 검토합니다. 특히 데이터베이스가 분리된 후 데이터베이스에 어떤 일이 발생하는지 결정하는 데이터베이스 삭제 정책을 검토합니다.



다른 구성 설정이 모두 올바르면 6단계로 건너뛰어 데이터베이스를 분리합니다.

> **Warning**
>
> 데이터베이스 삭제 정책 설정을 데이터베이스 분리와 별도로 적용해야 합니다. 데이터베이스 분리 및 새로 선택한 데이터베이스 삭제 정책 모두를 저장할 의도로 적용을 선택한 경우, 선택한 새 삭제 정책이 무시됩니다. Elastic Beanstalk는 우선 순위로 설정된 삭제 정책에 따라 데이터베이스를 분리합니다. 우선 순위로 설정된 삭제 정책이 `Delete` 또는 `Create Snapshot`인 경우 예정된 보류 중인 정책을 따르는 대신 데이터베이스가 손실될 위험이 있습니다.

업데이트가 필요한 구성이 있는 경우 다음을 수행합니다.

1. 데이터베이스 설정 패널에서 필요한 수정 작업을 수행합니다.
2. 적용을 선택합니다. 데이터베이스의 구성 변경 사항을 저장하는 데 몇 분 정도 걸립니다.
3. 3단계로 돌아가서 탐색 창에서 구성을 선택합니다.

6. 창의 데이터베이스 연결 섹션으로 이동합니다.



7. 데이터베이스 분리를 선택합니다.
8. 적용을 선택하여 데이터베이스 분리 작업을 시작합니다.

삭제 정책 설정은 데이터베이스의 결과와 데이터베이스를 분리하는 데 필요한 시간을 결정합니다.

- 삭제 정책이 `Delete`(으)로 설정된 경우 데이터베이스가 삭제됩니다. 데이터베이스 크기에 따라 작업이 약 10~20분이 소요될 수 있습니다.

- 삭제 정책이 `Snapshot`(으)로 설정된 경우 데이터베이스의 스냅샷이 생성됩니다. 그런 다음 데이터베이스가 삭제됩니다. 이 프로세스에 필요한 시간은 데이터베이스 크기에 따라 다릅니다.
- 삭제 정책이 `Retain`(으)로 설정된 경우 Elastic Beanstalk 환경 외부에서 데이터베이스가 계속 작동합니다. 일반적으로 데이터베이스를 분리하는 데 5분 미만이 걸립니다.

Elastic Beanstalk 환경 외부에 데이터베이스를 유지하기로 결정한 경우 이를 구성하기 위해 추가 단계를 수행해야 합니다. 자세한 내용은 Amazon RDS와 함께 Elastic Beanstalk 사용을(를) 참조하세요. 프로덕션 환경에 대해 분리된 데이터베이스를 사용하려는 경우 데이터베이스에서 사용하는 스토리지 유형이 워크로드에 적합한지 확인합니다. 자세한 내용은 Amazon RDS 사용 설명서의 DB 인스턴스 스토리지 및 DB 인스턴스 수정을 참조하세요.

구성 파일을 사용하여 RDS DB 인스턴스 분리

환경의 상태에 영향을 주지 않고 DB 인스턴스를 Elastic Beanstalk 환경에서 분리할 수 있습니다. 데이터베이스 인스턴스는 데이터베이스가 분리될 때 적용된 데이터베이스 삭제 정책을 따릅니다.

데이터베이스를 분리하는 데 필요한 두 옵션 모두 the section called “aws:rds:dbinstance” 네임스페이스 내에 있습니다. 그 속성이란 다음과 같습니다.

- `DBDeletionPolicy` 옵션은 삭제 정책을 설정합니다. 이는 `Snapshot`, `Delete` 또는 `Retain` 값 중 하나로 설정할 수 있습니다. 이러한 값은 같은 주제의 데이터베이스 수명 주기에 설명되어 있습니다.
- `HasCoupledDatabase` 옵션은 환경에 연결된 데이터베이스가 있는지 여부를 결정합니다.
  - `true`(으)로 토글된 경우, Elastic Beanstalk는 사용자 환경에 연결된 새 DB 인스턴스를 생성합니다.
  - `false`(으)로 토글된 경우, Elastic Beanstalk가 DB 인스턴스를 사용자 환경에서 분리하기 시작합니다.

분리하기 전에 데이터베이스 구성을 변경하려는 경우 먼저 구성 변경 사항을 별도의 작업에 적용합니다. 여기에는 `DBDeletionPolicy` 구성 변경이 포함됩니다. 변경 사항을 적용한 후 별도의 명령을 실행하여 분리 옵션을 설정합니다. 다른 구성 설정과 분리 설정을 동시에 제출하면 분리 설정이 적용되는 동안 다른 구성 옵션 설정은 무시됩니다.

> **Warning**
>
> `DBDeletionPolicy` 및 `HasCoupledDatabase` 설정을 두 개의 개별 작업으로 적용하려면 명령을 실행해야 합니다. 활성 삭제 정책이 이미 `Delete` 또는 `Snapshot`(으)로 설정된 경우

데이터베이스가 손실될 위험이 있습니다. 데이터베이스는 사용자가 의도한 보류 중인 삭제 정책이 아니라 현재 활성 상태인 삭제 정책을 따릅니다.

환경에서 DB 인스턴스 분리하기

Elastic Beanstalk 환경에서 데이터베이스를 분리하려면 다음 단계를 수행합니다. EB CLI 또는를 사용하여 단계를 AWS CLI 완료할 수 있습니다. 자세한 내용은 구성 파일로 고급 환경 사용자 지정을 참조하세요.

1. 삭제 정책을 변경하려는 경우 다음 형식으로 구성 파일을 설정합니다. 이 예에서는 삭제 정책이 유지되도록 설정되어 있습니다.

   Example

   ```
   option_settings:
     aws:rds:dbinstance:
       DBDeletionPolicy: Retain
   ```

2. 원하는 도구를 사용하여 명령을 실행하여 구성 업데이트를 완료합니다.
3. 설정할 구성 파일을 `HasCoupledDatabase`에서 `false`(으)로 설정합니다.

   Example

   ```
   option_settings:
     aws:rds:dbinstance:
       HasCoupledDatabase: false
   ```

4. 원하는 도구를 사용하여 명령을 실행하여 구성 업데이트를 완료합니다.

삭제 정책 설정은 데이터베이스의 결과와 데이터베이스를 분리하는 데 필요한 시간을 결정합니다.

- 삭제 정책이 `Delete`(으)로 설정된 경우 데이터베이스가 삭제됩니다. 데이터베이스 크기에 따라 작업이 약 10~20분이 소요될 수 있습니다.
- 삭제 정책이 `Snapshot`(으)로 설정된 경우 데이터베이스의 스냅샷이 생성됩니다. 그런 다음 데이터베이스가 삭제됩니다. 이 프로세스에 필요한 시간은 데이터베이스 크기에 따라 다릅니다.
- 삭제 정책이 `Retain`(으)로 설정된 경우 Elastic Beanstalk 환경 외부에서 데이터베이스가 계속 작동합니다. 일반적으로 데이터베이스를 분리하는 데 5분 미만이 걸립니다.

Elastic Beanstalk 환경 외부에 데이터베이스를 유지하기로 결정한 경우 이를 구성하기 위해 추가 단계를 수행해야 합니다. 자세한 내용은 Amazon RDS와 함께 Elastic Beanstalk 사용을(를) 참조하세요. 프로덕션 환경에 대해 분리된 데이터베이스를 사용하려는 경우 데이터베이스에서 사용하는 스토리지 유형이 워크로드에 적합한지 확인합니다. 자세한 내용은 Amazon RDS 사용 설명서의 DB 인스턴스 스토리지 및 DB 인스턴스 수정을 참조하세요.

AWS Elastic Beanstalk 환경 보안

Elastic Beanstalk는 환경과 환경 내 Amazon EC2 인스턴스의 서비스 액세스(보안)를 제어하는 몇 가지 옵션을 제공합니다. 이 주제에서는 이러한 옵션의 구성을 설명합니다.

Sections

- 환경 보안 구성
- 환경 보안 구성 네임스페이스

환경 보안 구성

Elastic Beanstalk 콘솔에서 Elastic Beanstalk 환경 보안 구성을 수정할 수 있습니다.

Elastic Beanstalk 콘솔에서 환경 서비스 액세스(보안)를 구성하려면

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 환경을 선택한 다음 목록에서 환경의 이름을 선택합니다.
3. 탐색 창에서 구성을 선택합니다.
4. 서비스 액세스(Service access) 구성 범주에서 편집(Edit)을 선택합니다.

다음 설정이 사용 가능합니다.

설정

- 서비스 역할
- EC2 키 페어
- IAM 인스턴스 프로파일



서비스 역할

Elastic Beanstalk 환경과 연결할 서비스 역할을 선택합니다. Elastic Beanstalk는 사용자를 대신하여 다른 서비스에 액세스할 때 AWS 서비스 역할을 수임합니다. 자세한 내용은 Elastic Beanstalk 서비스 역할 관리을 참조하세요.

EC2 키 페어

Amazon EC2 키 페어로 Elastic Beanstalk 애플리케이션에 대해 프로비저닝된 Amazon Elastic Compute Cloud(Amazon EC2) 인스턴스에 안전하게 로그인할 수 있습니다. 키 페어를 생성하는 방법에 대한 지침은 Amazon EC2 사용 설명서의 Amazon EC2를 사용하여 키 페어 만들기를 참조하세요.

> **Note**
>
> 키 페어를 만들면 Amazon EC2가 해당 퍼블릭 키의 복사본을 저장합니다. 환경 인스턴스에 연결하는 데 이 키를 더 이상 사용하지 않는 경우 Amazon EC2에서 삭제해도 됩니다. 자세한 내용은 Amazon EC2 사용 설명서의 키 페어 삭제를 참조하세요.

드롭다운 메뉴에서 EC2 키 페어를 선택하여 환경의 인스턴스에 할당합니다. 키 페어를 할당할 때 로컬에 저장한 프라이빗 키를 인증하기 위해 퍼블릭 키가 인스턴스에 저장됩니다. 프라이빗 키는 절대 저장되지 않습니다 AWS.

Amazon EC2 인스턴스에 연결하는 방법에 대한 자세한 내용은 Amazon EC2 사용 설명서의 인스턴스에 연결 및 PuTTY를 사용하여 Windows에서 Linux/UNIX 인스턴스에 연결을 참조하세요.

IAM 인스턴스 프로파일

EC2 인스턴스 프로파일은 Elastic Beanstalk 환경에서 시작되는 인스턴스에 적용되는 IAM 역할입니다. Amazon EC2 인스턴스는 인스턴스 프로파일 역할을 수임하여 Amazon S3에 로그를 업로드하는 등 APIs에 대한 요청에 서명하고 AWS 액세스합니다.

Elastic Beanstalk 콘솔에서 환경을 처음 생성할 때 Elastic Beanstalk에서 기본 권한 세트가 있는 인스턴스 프로파일을 생성하라는 메시지를 표시합니다. 이 프로파일에 권한을 추가하여 인스턴스에 다른 AWS 서비스에 대한 액세스 권한을 제공할 수 있습니다. 자세한 내용은 Elastic Beanstalk 인스턴스 프로파일 관리을 참조하세요.

> **Note**
>
> 이전에 Elastic Beanstalk는 AWS 계정이 환경을 `aws-elasticbeanstalk-ec2-role` 처음 생성할 때 라는 기본 EC2 인스턴스 프로파일을 생성했습니다. 이 인스턴스 프로파일에는 기본 관리형 정책이 포함되었습니다. 계정에 이미 이 인스턴스 프로파일이 있는 경우 사용자 환경에 계속 할당할 수 있습니다.
> 그러나 최근 AWS 보안 지침에서는 AWS 서비스가 다른 AWS 서비스인 EC2에 대한 신뢰 정책이 있는 역할을 자동으로 생성하는 것을 허용하지 않습니다. 이러한 보안 지침 때문에 Elastic Beanstalk는 더 이상 기본 `aws-elasticbeanstalk-ec2-role` 인스턴스 프로파일을 생성하지 않습니다.

> **Note**
>
> EC2 인스턴스에 대한 방화벽 규칙을 지정하는 EC2 인스턴스 보안의 또 다른 측면이 있습니다. 이는 EC2 보안 그룹에 의해 제어됩니다. 자세한 내용은 Elastic Beanstalk 환경에 대한 Amazon EC2 인스턴스 단원을 참조하십시오.

환경 보안 구성 네임스페이스

Elastic Beanstalk는 다음 네임스페이스에 구성 옵션을 제공하여 환경의 보안을 사용자 지정합니다.

- `aws:elasticbeanstalk:environment` – `ServiceRole` 옵션을 사용하여 환경의 서비스 역할을 구성합니다.
- `aws:autoscaling:launchconfiguration` - `EC2KeyName`, `IamInstanceProfileDisableDefaultEC2SecurityGroup`, 및 `SecurityGroups` 옵션을 사용하여 환경의 Amazon EC2 인스턴스에 대한 권한을 구성합니다.

EB CLI 및 Elastic Beanstalk 콘솔에서 위 옵션의 권장 값을 적용합니다. 구성 파일을 사용해 동일하게 구성하고자 하는 경우 이러한 설정을 제거해야 합니다. 세부 정보는 권장 값 섹션을 참조하세요.

Elastic Beanstalk 환경의 리소스에 태그 지정

AWS Elastic Beanstalk 환경에 태그를 적용할 수 있습니다. 태그는 AWS 리소스와 연결된 키-값 페어입니다. Elastic Beanstalk 리소스 태그 지정, 사용 사례, 태그 키 및 값 제약, 지원되는 리소스 유형에 대한 자세한 내용은 Elastic Beanstalk 애플리케이션 리소스 태그 지정을 참조하세요.

Elastic Beanstalk는 환경 리소스 자체와 Elastic Beanstalk가 환경에 대해 생성하는 다른 AWS 리소스에 환경 태그를 적용합니다. 태그를 사용하여 환경 내 특정 리소스 수준에서 권한을 관리할 수 있습니다. 자세한 내용은 Amazon EC2 사용 설명서의 Amazon EC2 리소스에 태그 지정을 참조하세요.

기본적으로 Elastic Beanstalk는 환경에 다음 몇 가지 태그를 적용합니다.

- `elasticbeanstalk:environment-name` – 환경의 이름입니다.
- `elasticbeanstalk:environment-id` – 환경 ID입니다.
- `Name` – 이 또한 환경의 이름입니다. `Name`은 Amazon EC2 대시보드에서 리소스 식별과 정렬에 사용됩니다.

이러한 기본 태그는 편집할 수 없습니다.

Elastic Beanstalk 환경을 생성할 때 태그를 지정할 수 있습니다. 기존 환경에서 태그를 추가 또는 제거할 수 있으며, 기존 태그의 값을 업데이트할 수 있습니다. 각 환경에는 기본 태그를 포함하여 최대 50개의 태그가 포함될 수 있습니다.

환경 생성 중 태그 추가

Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 환경을 생성할 때 새 환경 생성 마법사의 태그 수정(Modify tags) 구성 페이지에서 태그 키와 값을 지정할 수 있습니다.



EB CLI를 사용하여 환경을 생성하는 경우 `--tags` 옵션을 eb create와 함께 사용하여 태그를 추가합니다.

```
~/workspace/my-app$ eb create --tags mytag1=value1,mytag2=value2
```

AWS CLI 또는 기타 API 기반 클라이언트에서는 create-environment 명령에서 `--tags` 파라미터를 사용합니다.

```
$ aws elasticbeanstalk create-environment \
      --tags Key=mytag1,Value=value1 Key=mytag2,Value=value2 \
      --application-name my-app --environment-name my-env --cname-prefix my-app --
version-label v1 --template-name my-saved-config
```

저장된 구성에는 사용자 정의 태그가 포함되어 있습니다. 환경 생성 중에 태그가 포함되어 있는 저장된 구성을 적용하는 경우, 새 태그를 지정하지 않는 한 구성에 포함된 태그가 새 환경에 적용됩니다. 앞서 다룬 방법 중 하나를 사용하여 환경에 태그를 추가하면 저장된 구성에 정의된 모든 태그가 삭제됩니다.

기존 환경의 태그 관리

기존 Elastic Beanstalk 환경에서 태그를 추가, 업데이트 및 삭제할 수 있습니다. Elastic Beanstalk는 환경의 리소스에 이러한 변경 사항을 적용합니다.

하지만 Elastic Beanstalk가 환경에 적용하는 기본 태그는 편집할 수 없습니다.

Elastic Beanstalk 콘솔에서 환경의 태그를 관리하려면

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 환경을 선택한 다음 목록에서 환경의 이름을 선택합니다.
3. 탐색 창에서 태그를 선택합니다.

   태그 관리 페이지에 현재 환경에 있는 태그 목록이 표시됩니다.



4. 태그를 추가, 업데이트 또는 삭제합니다:
   - 태그를 추가하려면 목록 맨 아래에 있는 빈 상자에 태그를 입력합니다. 다른 태그를 추가하려면 태그 추가를 선택합니다. 그러면 Elastic Beanstalk는 다른 한 쌍의 빈 상자를 추가합니다.
   - 태그의 키 또는 값을 업데이트하려면 태그 행의 해당 상자를 편집합니다.
   - 태그를 삭제하려면 태그 값 상자 옆의 [제거]를 선택합니다.
5. 변경 사항을 저장하려면 페이지 하단에서 적용을 선택합니다.

EB CLI를 사용하여 환경을 업데이트하는 경우 eb tags를 사용하여 태그를 추가, 업데이트, 삭제 또는 나열합니다.

예를 들어 다음 명령은 기본 환경의 태그를 나열합니다.

```
~/workspace/my-app$ eb tags --list
```

다음 명령은 태그 mytag1를 업데이트하고 태그 mytag2를 삭제합니다.

```
~/workspace/my-app$ eb tags --update mytag1=newvalue --delete mytag2
```

전체 옵션 목록과 예제를 더 살펴보려면 eb tags를 참조하십시오.

AWS CLI 또는 기타 API 기반 클라이언트에서 list-tags-for-resource 명령을 사용하여 환경의 태그를 나열합니다.

```
$ aws elasticbeanstalk list-tags-for-resource --resource-arn
 "arn:aws:elasticbeanstalk:us-east-2:my-account-id:environment/my-app/my-env"
```

update-tags-for-resource 명령을 사용하여 환경에서 태그를 추가, 업데이트 또는 삭제합니다.

```
$ aws elasticbeanstalk update-tags-for-resource \
      --tags-to-add Key=mytag1,Value=newvalue --tags-to-remove mytag2 \
      --resource-arn "arn:aws:elasticbeanstalk:us-east-2:my-account-id:environment/my-
app/my-env"
```

update-tags-for-resource의 `--tags-to-add` 파라미터에 추가할 태그 및 업데이트할 모든 태그를 지정합니다. 새로운 태그가 추가되고 기존 태그 값은 업데이트됩니다.

> **Note**
>
> Elastic Beanstalk 환경에서이 두 AWS CLI 명령을 사용하려면 환경의 ARN이 필요합니다. 다음 명령을 사용하여 ARN을 검색할 수 있습니다.
>
> ```
> $ aws elasticbeanstalk describe-environments
> ```

환경 변수 및 기타 소프트웨어 설정

업데이트, 모니터링, 로깅 구성 페이지에서는 애플리케이션을 실행하는 Amazon Elastic Compute Cloud(Amazon EC2) 인스턴스에 대한 소프트웨어를 구성할 수 있습니다. 환경 변수, AWS X-Ray 디버깅, 인스턴스 로그 저장 및 스트리밍, 플랫폼별 설정을 구성할 수 있습니다.

주제

- 플랫폼별 설정 구성
- 환경 속성 구성(환경 변수)
- 소프트웨어 설정 네임스페이스
- 환경 속성에 액세스
- AWS X-Ray 디버깅 구성
- Elastic Beanstalk 환경 로그 보기

플랫폼별 설정 구성

대부분의 Elastic Beanstalk 플랫폼에서는 모든 환경에 사용할 수 있는 표준 옵션 세트 이외에 언어별 또는 프레임워크별 설정을 지정할 수 있습니다. 이는 업데이트, 모니터링, 로깅 구성 페이지의 플랫폼 소프트웨어 섹션에 표시되며 다음과 같은 형식을 취할 수 있습니다.

- 사전 설정 환경 속성 - Ruby 플랫폼에서는 프레임워크 설정에 대해 `RACK_ENV` 및 `BUNDLE_WITHOUT`과 같은 환경 속성을 사용합니다.
- 자리표시자 환경 속성 - Tomcat 플랫폼은 값이 설정되지 않은 환경 속성 `JDBC_CONNECTION_STRING`을 정의합니다. 이러한 설정 유형은 이전 플랫폼 버전에서 더 일반적입니다.
- 구성 옵션 - 대부분의 플랫폼에서는 `aws:elasticbeanstalk:xray` 또는 `aws:elasticbeanstalk:container:python`과 같은 플랫폼별 또는 공유 네임스페이스에서 구성 옵션을 정의합니다.

Elastic Beanstalk 콘솔에서 플랫폼별 설정을 구성하려면

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 환경을 선택한 다음 목록에서 환경의 이름을 선택합니다.
3. 탐색 창에서 구성을 선택합니다.

4. 업데이트, 모니터링 및 로깅 구성 범주에서 편집을 선택합니다.
5. 플랫폼 소프트웨어(Platform software)에서 필요한 옵션 설정을 변경합니다.
6. 변경 사항을 저장하려면 페이지 하단에서 적용을 선택합니다.

플랫폼별 옵션 및 코드에 환경 속성 값 가져오기에 대한 자세한 내용은 해당 언어 또는 프레임워크에 대한 플랫폼 주제를 참조하십시오.

- Docker – the section called “환경 구성”
- Go – Elastic Beanstalk Go 플랫폼 사용
- Java SE – Elastic Beanstalk Java SE 플랫폼 사용
- Tomcat – Elastic Beanstalk Tomcat 플랫폼 사용
- Linux 기반 .NET Core – Linux 기반 Elastic Beanstalk .NET Core 플랫폼 사용
- .NET – Elastic Beanstalk .NET Windows 플랫폼 사용
- Node.js – Elastic Beanstalk Node.js 플랫폼 사용
- PHP – Elastic Beanstalk PHP 플랫폼 사용
- Python – Elastic Beanstalk Python 플랫폼 사용
- Ruby – Elastic Beanstalk Ruby 플랫폼 사용

환경 속성 구성(환경 변수)

환경 속성(환경 변수라고도 함)을 사용하여 엔드포인트, 디버그 설정 및 기타 정보를 애플리케이션에 전달할 수 있습니다. 환경 변수는 개발, 테스트, 스테이징 및 프로덕션과 같은 다양한 목적으로 여러 환경에서 애플리케이션을 실행하는 데 도움이 됩니다.

또한 환경에 데이터베이스를 추가하면 Elastic Beanstalk는 애플리케이션 코드에서 읽을 수 `RDS_HOSTNAME`있는와 같은 환경 변수를 설정하여 연결 객체 또는 문자열을 구성합니다.

Elastic Beanstalk 콘솔에서 환경 변수를 구성하려면

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 환경을 선택한 다음 목록에서 환경의 이름을 선택합니다.
3. 탐색 창에서 구성을 선택합니다.
4. 업데이트, 모니터링 및 로깅 구성 범주에서 편집을 선택합니다.

5. 런타임 환경 변수까지 아래로 스크롤합니다.
6. 환경 변수 추가를 선택합니다.
7. 소스에서 일반 텍스트를 선택합니다.

> **Note**
>
> 드롭다운의 Secrets Manager 및 SSM Parameter Store 값은 자격 증명 및 API 키와 같은 민감한 데이터를 저장하기 위한 보안 암호로 환경 변수를 구성하기 위한 것입니다. 자세한 내용은 AWS Secrets Manager 및 AWS Systems Manager 파라미터 스토어와 함께 Elastic Beanstalk 사용 단원을 참조하십시오.

8. 환경 변수 이름과 환경 변수 값 페어를 입력합니다.
9. 변수를 더 추가해야 하는 경우 6~8단계를 반복합니다.
10. 변경 사항을 저장하려면 페이지 하단에서 적용을 선택합니다.

환경 속성 제한

- 키에는 영숫자 문자와 `_ . : / + \ - @`의 기호가 포함될 수 있습니다.

  위에 나열된 기호는 환경 속성 키에는 사용할 수 있지만 환경 플랫폼의 환경 변수 이름에는 사용하지 못할 수 있습니다. 모든 플랫폼과의 호환성을 위해 환경 속성을 `[A-Z_][A-Z0-9_]*` 패턴으로 제한합니다.
- 값에는 영숫자 문자, 공백 및 `_ . : / = + \ - @ ' "`의 기호가 포함될 수 있습니다.

> **Note**
>
> 환경 속성 값의 일부 문자는 이스케이프되어야 합니다. 백슬래시 문자(\)를 사용하여 일부 특수 문자 및 제어 문자를 나타냅니다. 다음 목록에는 이스케이프해야 하는 일부 문자를 나타내는 예시가 포함되어 있습니다.
>
> - 백슬래시(\) — `\\`로 나타냅니다
> - 작은 따옴표(') — `\'`로 나타냅니다
> - 큰 따옴표(") — `\"`로 나타냅니다

- 키와 값은 대/소문자를 구분합니다.
- *key*=*value* 형식의 문자열로 저장하는 경우 모든 환경 속성을 결합한 크기는 4,096바이트를 초과할 수 없습니다.

소프트웨어 설정 네임스페이스

구성 파일을 사용하여 구성 옵션을 설정하고 배포 중 다른 인스턴스 구성 작업을 수행할 수 있습니다. 구성 옵션은 플랫폼별로 다르거나 Elastic Beanstalk 서비스의 모든 플랫폼에 전체적으로 적용될 수 있습니다. 구성 옵션은 네임스페이스로 구성됩니다.

Elastic Beanstalk 구성 파일을 사용하여 소스 코드에서 환경 속성 및 구성 옵션을 설정할 수 있습니다. `aws:elasticbeanstalk:application:environment` 네임스페이스를 사용하여 환경 속성을 정의합니다.

Example .ebextensions/options.config

```
option_settings:
  aws:elasticbeanstalk:application:environment:
    API_ENDPOINT: www.example.com/api
```

구성 파일 또는 AWS CloudFormation 템플릿을 사용하여 사용자 지정 리소스를 생성하는 경우 함수를 AWS CloudFormation 사용하여 리소스에 대한 정보를 가져오고 배포 중에 환경 속성에 동적으로 할당할 수 있습니다. elastic-beanstalk-samples GitHub 리포지토리의 다음 예에서는 Ref 함수를 사용하여 이 리포지토리가 생성한 Amazon SNS 주제의 ARN을 가져와 환경 속성 `NOTIFICATION_TOPIC`에 할당합니다.

> **Notes**
>
> - AWS CloudFormation 함수를 사용하여 환경 속성을 정의하는 경우 함수를 평가하기 전에 Elastic Beanstalk 콘솔에 속성 값이 표시됩니다. `get-config` 플랫폼 스크립트를 사용하여 애플리케이션에 사용 가능한 환경 속성의 값을 확인할 수 있습니다.
> - 멀티컨테이너 Docker 플랫폼은 AWS CloudFormation 를 사용하여 컨테이너 리소스를 생성하지 않습니다. 따라서이 플랫폼은 AWS CloudFormation 함수를 사용하여 환경 속성을 정의하는 기능을 지원하지 않습니다.

Example .Ebextensions/sns-topic.config

```
Resources:
  NotificationTopic:
    Type: AWS::SNS::Topic

option_settings:
```

```
  aws:elasticbeanstalk:application:environment:
    NOTIFICATION_TOPIC: '`{"Ref" : "NotificationTopic"}`'
```

또한 이 기능을 사용하여 AWS CloudFormation 가상 파라미터에서 정보를 전파할 수도 있습니다. 다음 예에서는 현재 리전을 가져와 속성 `AWS_REGION`에 할당합니다.

Example .Ebextensions/env-regionname.config

```
option_settings:
  aws:elasticbeanstalk:application:environment:
    AWS_REGION: '`{"Ref" : "AWS::Region"}`'
```

대부분의 Elastic Beanstalk 플랫폼에서는 인스턴스에서 실행되는 소프트웨어 구성을 위한 옵션을 사용해 추가 네임스페이스를 정의합니다(예: 요청을 애플리케이션으로 전달하는 역방향 프록시). 플랫폼에서 사용 가능한 네임스페이스에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

- Go – Go 구성 네임스페이스
- Java SE – Java SE 구성 네임스페이스
- Tomcat – Tomcat 구성 네임스페이스
- Linux 기반 .NET Core – Linux 기반 .NET Core 구성 네임스페이스
- .NET – aws:elasticbeanstalk:container:dotnet:apppool 네임스페이스
- Node.js – Node.js 구성 네임스페이스
- PHP – 구성을 위한 네임스페이스
- Python – Python 구성 네임스페이스
- Ruby – Ruby 구성 네임스페이스

Elastic Beanstalk는 사용자가 환경을 맞춤형으로 지정할 수 있는 다양한 구성 옵션을 제공합니다. 구성 파일 외에 콘솔, 저장된 구성, EB CLI 또는 AWS CLI를 통해 구성 옵션을 설정할 수도 있습니다. 자세한 정보는 구성 옵션을 참조하세요.

환경 속성에 액세스

대부분의 경우에는 환경 변수와 같은 애플리케이션 코드에서 환경 속성에 액세스합니다. 그러나 일반적으로 환경 속성은 애플리케이션에만 전달되며 환경의 인스턴스를 연결하고 `env`를 실행해서는 볼 수 없습니다.

- Go – `os.Getenv`

```
endpoint := os.Getenv("API_ENDPOINT")
```

- Java SE – `System.getenv`

```
String endpoint = System.getenv("API_ENDPOINT");
```

- Tomcat - `System.getProperty` 및 `System.getenv`

  2025년 3월 26일 이후에 릴리스된 Tomcat 플랫폼 버전은를 사용하여 일반 텍스트 환경 변수`System.getenv`에 액세스할 수도 있습니다. 를 계속 사용하여 일반 텍스트 환경 변수`System.getProperty`에 액세스할 수 있습니다. 그러나 보안 암호로 저장된 환경 변수는를 통해서만 사용할 수 있습니다`System.getenv`.

```
String endpoint = System.getProperty("API_ENDPOINT");
```

```
String endpoint = System.getenv("API_ENDPOINT");
```

> **Important**
>
> 2025년 3월 26일 또는 그 이후에 릴리스된 Tomcat 플랫폼 버전의 환경 변수에 대한 `System.getenv` 액세스 권한이 추가되면 Java 시스템 속성보다 환경 변수 우선 순위를 부여하는 애플리케이션에서 또는에서 로 명시적으로 전환할 때 예기치 않은 동작이 발생할 `System.getProperty` 수 있습니다`System.getenv`. 자세한 내용과 권장 조치는 Elastic Beanstalk Tomcat 플랫폼 사용을 참조하세요.

- Linux 기반 .NET Core – `Environment.GetEnvironmentVariable`

```
string endpoint = Environment.GetEnvironmentVariable("API_ENDPOINT");
```

- .NET – `appConfig`

```
NameValueCollection appConfig = ConfigurationManager.AppSettings;
string endpoint = appConfig["API_ENDPOINT"];
```

- Node.js – `process.env`

```
var endpoint = process.env.API_ENDPOINT
```

- PHP – `$_SERVER`

```
$endpoint = $_SERVER['API_ENDPOINT'];
```

- Python – `os.environ`

```
import os
endpoint = os.environ['API_ENDPOINT']
```

- Ruby – ENV

```
endpoint = ENV['API_ENDPOINT']
```

배포 중 실행되는 스크립트와 같이 애플리케이션 코드 외부에서는 `get-config` 플랫폼 스크립트를 사용해 환경 속성에 액세스할 수 있습니다. `get-config`를 사용하는 구성의 예는 elastic-beanstalk-samples GitHub 리포지토리를 참조하세요.

AWS X-Ray 디버깅 구성

AWS Elastic Beanstalk 콘솔 또는 구성 파일을 사용하여 환경의 인스턴스에서 AWS X-Ray 데몬을 실행할 수 있습니다. X-Ray는 애플리케이션이 처리하는 요청에 대한 데이터를 AWS 수집하고 이를 사용하여 애플리케이션의 문제와 최적화 기회를 식별하는 데 사용할 수 있는 서비스 맵을 구성하는 서비스입니다.

> **Note**
>
> 일부 리전에서는 X-Ray를 제공하지 않습니다. 이러한 리전 중 한 곳에서 환경을 생성하면 해당 환경의 인스턴스에서 X-Ray 데몬을 실행할 수 없습니다.
> 각 리전에서 제공되는 AWS 서비스에 대한 자세한 내용은 리전 테이블을 참조하세요.



X-Ray는 애플리케이션 코드를 계측하는 데 사용할 수 있는 SDK와 SDK에서 X-Ray API로 디버깅 정보를 전달하는 데몬 애플리케이션을 제공합니다.

지원하는 플랫폼

X-Ray SDK는 다음과 같은 Elastic Beanstalk 플랫폼에서 사용할 수 있습니다.

- Go - 버전 2.9.1 이상
- Java 8 - 버전 2.3.0 이상
- Java 8 with Tomcat 8 - 버전 2.4.0 이상
- Node.js - 버전 3.2.0 이상
- Windows Server - 모든 플랫폼 버전은 2016년 12월 18일 이후에 릴리스되었습니다.
- Python - 버전 2.5.0 이상

지원되는 플랫폼에서 구성 옵션을 사용하여 환경의 인스턴스에서 X-Ray 데몬을 실행할 수 있습니다. Elastic Beanstalk 콘솔에서 또는 구성 파일을 사용하여 데몬을 활성화할 수 있습니다.

데이터를 X-Ray에 업로드하려면 X-Ray 데몬에 AWSXrayWriteOnlyAccess 관리형 정책의 IAM 권한이 필요합니다. 이러한 권한은 Elastic Beanstalk 인스턴스 프로파일에 포함되어 있습니다. 기본 인스턴스 프로파일을 사용하지 않는 경우 AWS X-Ray 개발자 안내서의 데몬에 X-Ray로의 데이터 전송 권한 부여를 참조하세요.

X-Ray를 사용하여 디버깅하려면 X-Ray SDK를 사용해야 합니다. 지침과 샘플 애플리케이션에 대해서는 AWS X-Ray 개발자 안내서의 AWS X-Ray시작을 참조하세요.

데몬이 포함되지 않은 플랫폼 버전을 사용하는 경우 구성 파일의 스크립트로 이를 실행할 수 있습니다. 자세한 내용은 AWS X-Ray 개발자 안내서의 X-Ray 데몬을 직접 다운로드하여 실행(고급)을 참조하세요.

Sections

- 디버깅 구성
- aws:elasticbeanstalk:xray 네임스페이스

디버깅 구성

Elastic Beanstalk 콘솔에서 실행 중인 환경에 X-Ray 데몬을 활성화할 수 있습니다.

Elastic Beanstalk 콘솔에서 디버깅을 활성화하려면

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 환경을 선택한 다음 목록에서 환경의 이름을 선택합니다.
3. 탐색 창에서 구성을 선택합니다.
4. 업데이트, 모니터링 및 로깅 구성 범주에서 편집을 선택합니다.
5. Amazon X-Ray 섹션에서 활성화(Activated)를 선택합니다.
6. 변경 사항을 저장하려면 페이지 하단에서 적용을 선택합니다.

환경 생성 중에 이 옵션을 활성화할 수도 있습니다. 자세한 내용은 새 환경 생성 마법사 단원을 참조하십시오.

aws:elasticbeanstalk:xray 네임스페이스

`XRayEnabled` 네임스페이스의 `aws:elasticbeanstalk:xray` 옵션을 사용하여 디버깅을 활성화할 수 있습니다.

애플리케이션을 배포할 때 디버깅을 자동으로 활성화하려면 다음과 같이 소스 코드에 있는 구성 파일의 옵션을 설정합니다.

Example .ebextensions/debugging.config

```
option_settings:
  aws:elasticbeanstalk:xray:
    XRayEnabled: true
```

Elastic Beanstalk 환경 로그 보기

AWS Elastic Beanstalk 는 애플리케이션을 실행하는 Amazon EC2 인스턴스의 로그를 정기적으로 보는 두 가지 방법을 제공합니다.

- 교체된 인스턴스 로그를 환경의 Amazon S3 버킷으로 업로드하도록 Elastic Beanstalk 환경을 구성합니다.
- 인스턴스 로그를 Amazon CloudWatch Logs로 스트리밍하도록 환경을 구성합니다.

CloudWatch Logs로의 인스턴스 로그 스트리밍을 구성하면 Elastic Beanstalk가 Amazon EC2 인스턴스에 프록시 및 배포 로그에 대한 CloudWatch Logs 로그 그룹을 생성하고 이러한 로그 파일을 CloudWatch Logs에 실시간으로 전송합니다. 인스턴스 로그에 대한 자세한 내용은 Elastic Beanstalk 환경에서 Amazon EC2 인스턴스 로그 보기 단원을 참조하십시오.

인스턴스 로그 외에도, 환경의 확장 상태를 활성화하면 CloudWatch Logs로 상태 정보를 스트리밍하는 환경을 구성할 수 있습니다. 환경의 상태가 변경되면 Elastic Beanstalk는 상태 로그 그룹에 새로운 상태와 변경 원인에 대한 설명과 함께 기록을 추가합니다. 환경 상태 스트리밍에 대한 자세한 내용은 Elastic Beanstalk 환경 상태 정보를 Amazon CloudWatch Logs로 스트리밍 단원을 참조하십시오.

인스턴스 로그 보기 구성

인스턴스 로그를 보려면 Elastic Beanstalk 콘솔에서 인스턴스 로그 교체와 로그 스트리밍을 활성화합니다.

Elastic Beanstalk 콘솔에서 인스턴스 로그 교체 및 로그 스트리밍을 구성하려면

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 환경을 선택한 다음 목록에서 환경의 이름을 선택합니다.
3. 탐색 창에서 구성을 선택합니다.
4. 업데이트, 모니터링 및 로깅 구성 범주에서 편집을 선택합니다.
5. S3 로그 스토리지(S3 log storage) 섹션에서, 로그 교체(Rotate logs) 아래 활성화(Activated)를 선택하여 Amazon S3에 교체된 로그 업로드하기를 활성화합니다.
6. 인스턴스 로그를 CloudWatch Logs로 스트리밍 섹션에서 다음 설정을 구성합니다.
   - 로그 스트리밍 - 로그 스트리밍을 사용하려면 활성화를 선택합니다.
   - 보존 - CloudWatch Logs에 로그를 보존할 일수를 지정합니다.
   - 수명 주기 - 종료 시 로그 삭제로 설정하여 환경이 종료될 경우 로그가 만료될 때까지 기다리지 않고 CloudWatch Logs에서 즉시 로그를 삭제합니다.
7. 변경 사항을 저장하려면 페이지 하단에서 적용을 선택합니다.

로그 스트리밍을 활성화한 후 소프트웨어 구성 범주나 페이지로 돌아와서 로그 그룹 링크를 확인합니다. 이 링크를 클릭하여 CloudWatch 콘솔에서 인스턴스 로그를 봅니다.

환경 상태 로그 보기 구성

환경 상태 로그를 보려면 Elastic Beanstalk 콘솔에서 환경 상태 로그 스트리밍을 활성화합니다.

Elastic Beanstalk 콘솔에서 환경 상태 로그 스트리밍을 구성하려면

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 환경을 선택한 다음 목록에서 환경의 이름을 선택합니다.
3. 탐색 창에서 구성을 선택합니다.
4. 업데이트, 모니터링 및 로깅 구성 범주에서 편집을 선택합니다.
5. 모니터링(Monitoring) 섹션으로 이동합니다.
6. 상태 이벤트를 CloudWatch Logs로 스트리밍에서 다음 설정을 구성합니다.
   - 로그 스트리밍 - 로그 스트리밍을 사용하려면 활성화를 선택합니다.
   - 보존 - CloudWatch Logs에 로그를 보존할 일수를 지정합니다.
   - 수명 주기 - 종료 시 로그 삭제로 설정하여 환경이 종료될 경우 로그가 만료될 때까지 기다리지 않고 CloudWatch Logs에서 즉시 로그를 삭제합니다.

7. 변경 사항을 저장하려면 페이지 하단에서 적용을 선택합니다.

로그 보기 네임스페이스

다음 네임스페이스에는 로그 보기 설정이 들어 있습니다.

- `aws:elasticbeanstalk:hostmanager` - 교체된 로그를 Amazon S3로 업로드하는 것을 구성합니다.
- `aws:elasticbeanstalk:cloudwatch:logs` - CloudWatch로의 인스턴스 로그 스트리밍을 구성합니다.
- `aws:elasticbeanstalk:cloudwatch:logs:health` - CloudWatch로의 환경 상태 스트리밍을 구성합니다.

Amazon SNS를 통한 Elastic Beanstalk 환경 알림

Amazon Simple Notification Service(Amazon SNS)를 사용하여 애플리케이션에 영향을 미치는 중요한 이벤트를 알리도록 AWS Elastic Beanstalk 환경을 구성할 수 있습니다. 오류가 발생하거나 환경 상태가 변경될 AWS 때마다에서 이메일을 수신하려면 환경을 생성할 때 또는 나중에 이메일 주소를 지정합니다.

> **Note**
>
> Elastic Beanstalk은 알림에 Amazon SNS를 사용합니다. Amazon SNS 요금에 대한 자세한 내용은 https://aws.amazon.com/sns/pricing/을 참조하세요.

환경에 대해 알림을 구성할 때 Elastic Beanstalk는 사용자를 대신하여 환경에 대한 Amazon SNS 주제를 생성합니다. Amazon SNS 주제로 메시지를 전송하려면 Elastic Beanstalk에 필요한 권한이 있어야 합니다. 자세한 내용은 알림을 전송하는 권한 구성 단원을 참조하십시오.

주목할 만한 이벤트가 발생하면 Elastic Beanstalk은 이 주제로 메시지를 보냅니다. 그런 다음, Amazon SNS는 받은 메시지를 해당 주제의 구독자에게 전달합니다. 주목할 만한 이벤트로는 환경 및 인스턴스 상태에서 일어나는 모든 변경 사항과 환경 생성 오류 등이 있습니다. Amazon EC2 Auto Scaling 작업(환경에서 인스턴스 추가 및 제거)의 이벤트와 기타 정보 제공 이벤트는 알림을 트리거하지 않습니다.



환경을 생성할 때 또는 나중에 Elastic Beanstalk 콘솔에 이메일 주소를 입력할 수 있습니다. 그러면 Amazon SNS 주제가 생성되고 이를 구독합니다. Elastic Beanstalk는 주제의 수명 주기를 관리하고 환경이 종료되거나 환경 관리 콘솔에서 이메일 주소가 제거되면 주제를 삭제합니다.

`aws:elasticbeanstalk:sns:topics` 네임스페이스는 구성 파일, CLI 또는 SDK를 사용하여 Amazon SNS 주제를 구성하는 옵션을 제공합니다. 이러한 방법 중 하나를 사용하면 구독자 유형 및 엔드포인트를 구성할 수 있습니다. 구독자 유형으로, Amazon SQS 대기열 또는 HTTP URL을 선택할 수 있습니다.

Amazon SNS 알림을 켜거나 끌 수만 있습니다. 환경 크기와 구성에 따라 주제로 전송되는 알림 빈도가 높아질 수 있습니다. 특정 상황에서 알림을 전송하도록 구성하려는 경우 다른 옵션을 사용할 수 있습니다. Amazon EventBridge에서는 Elastic Beanstalk가 특정 기준을 충족하는 이벤트를 내보내는 경우 이를 알리는 이벤트 기반 규칙을 설정할 수 있습니다. 또는 사용자 지정 메트릭을 게시하도록 환경을 구성하고 이러한 지표가 비정상 임계값에 도달하면 이를 알리도록 Amazon CloudWatch 경보를 설정할 수 있습니다.

Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 알림 구성

Elastic Beanstalk 콘솔에서 이메일 주소를 입력하여 환경에 맞는 Amazon SNS 주제를 생성할 수 있습니다.

Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 알림을 구성하려면

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 환경을 선택한 다음 목록에서 환경의 이름을 선택합니다.
3. 탐색 창에서 구성을 선택합니다.
4. 업데이트, 모니터링 및 로깅 구성 범주에서 편집을 선택합니다.
5. 아래로 스크롤하여 이메일 알림(Email notifications) 섹션으로 이동합니다.
6. 이메일 주소를 입력합니다.

7. 변경 사항을 저장하려면 페이지 하단에서 적용을 선택합니다.

알림을 받을 이메일 주소를 입력하면, Elastic Beanstalk는 사용자 환경에 대한 Amazon SNS 주제를 만들고 구독을 추가합니다. Amazon SNS에서는 등록된 주소로 이메일을 보내 구독을 확인합니다. 구독을 활성화하고 알림을 받으려면 확인 이메일에 있는 링크를 클릭해야 합니다.

구성 옵션을 사용하여 알림 구성

`aws:elasticbeanstalk:sns:topics` 네임스페이스의 옵션을 사용하여 환경에 대한 Amazon SNS 알림을 구성합니다. 구성 파일, CLI 또는 SDK를 사용하여 이러한 옵션을 설정할 수 있습니다.

- 알림 엔드포인트 – 알림을 받을 이메일 주소, Amazon SQS 대기열 또는 URL입니다. 이 옵션을 설정하면 지정된 엔드포인트에 대한 SQS 대기열 및 구독이 생성됩니다. 엔드포인트가 이메일 주소가 아니면 `Notification Protocol` 옵션도 설정해야 합니다. SNS는 `Notification Endpoint` 값을 기준으로 `Notification Protocol` 값을 확인합니다. 이 옵션을 여러 번 설정하면 주제에 대한 추가 구독이 생성됩니다. 이 옵션을 제거하면 주제가 삭제됩니다.
- 알림 프로토콜 - `Notification Endpoint`로 알림을 전송하는 데 사용되는 프로토콜입니다. 이 옵션의 기본값은 `email`입니다. JSON 형식의 이메일을 보내려면 이 옵션을 `email-json`으로, JSON 형식의 알림을 HTTP 엔드포인트에 게시하려면 `http`나 `https`로, SQS 대기열로 알림을 보내려면 `sqs`로 설정하십시오.

  > **Note**
  > AWS Lambda 알림은 지원되지 않습니다.

- 알림 주제 ARN – 환경에 대해 알림 엔드포인트를 설정한 후 이 설정을 읽어 SNS 주제의 ARN을 확인합니다. 알림에 대해 기존의 SNS 주제를 사용하도록 이 옵션을 설정할 수도 있습니다. 이 옵션을 변경하거나 환경을 종료해도 이 옵션을 통해 환경에 연결된 주제는 삭제되지 않습니다.

  Amazon SNS 알림을 구성하려면 필요한 권한이 있어야 합니다. IAM 사용자가 Elastic Beanstalk AdministratorAccess-AWSElasticBeanstalk 관리형 사용자 정책을 사용하는 경우, Elastic Beanstalk가 사용자 환경을 위해 생성하는 기본 Amazon SNS 주제를 구성하는 데 필요한 권한을 이미 보유하고 있어야 합니다. 하지만 Elastic Beanstalk가 관리하지 않는 Amazon SNS 주제를 구성하는 경우에는 사용자 역할에 다음 정책을 추가해야 합니다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
```

```
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sns:SetTopicAttributes",
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:Subscribe",
        "sns:Unsubscribe",
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:sns_topic_name"
      ]
    }
  ]
}
```

- 알림 주제 이름 – 환경 알림에 사용되는 Amazon SNS 주제의 이름을 사용자 지정하려면 이 옵션을 설정합니다. 같은 이름의 주제가 이미 있는 경우, Elastic Beanstalk는 해당 주제를 환경에 연결합니다.

> **Warning**
>
> 기존 SNS 주제를 `Notification Topic Name`으로 환경에 연결하면, 나중에 때때로 사용자가 이 설정을 변경하거나 환경을 종료하는 경우 Elastic Beanstalk에서 해당 주제를 삭제합니다.

이 옵션을 변경하면 `Notification Topic ARN`도 변경됩니다. 주제가 이미 환경에 연결된 경우 Elastic Beanstalk는 기존 주제를 삭제한 후 새 주제와 구독을 생성합니다.

사용자 지정 주제 이름을 사용하면 외부에서 생성된 사용자 지정 주제의 ARN도 제공해야 합니다. 관리형 사용자 정책은 사용자 지정 이름의 주제를 자동으로 감지하지 않으므로, IAM 사용자에게 사용자 지정 Amazon SNS 권한을 제공해야 합니다. 사용자 지정 주제 ARN에 사용되는 정책과 유사한 정책을 사용하되 다음 추가 사항을 포함합니다.

- `Actions` 목록에 `sns:CreateTopic` `sns:DeleteTopic`과 같은 두 개의 추가 작업을 포함합니다.
- 하나의 사용자 지정 주제 이름에서 다른 사용자 지정 주제 이름으로 `Notification Topic Name`을 변경하는 경우 두 주제의 ARN을 `Resource` 목록에 포함해야 합니다. 또는 두 주제를 모두 포괄하는 정규식을 포함합니다. 이렇게 하면 Elastic Beanstalk가 이전 주제를 삭제하고 새 주제를 만들 권한을 갖게 됩니다.

EB CLI 및 Elastic Beanstalk 콘솔에서 위 옵션의 권장 값을 적용합니다. 구성 파일을 사용해 동일하게 구성하고자 하는 경우 이러한 설정을 제거해야 합니다. 세부 정보는 권장 값 단원을 참조하십시오.

알림을 전송하는 권한 구성

이 섹션에서는 Amazon SNS를 사용하는 알림과 관련된 보안 고려 사항에 대해 설명합니다. 다음 두 가지 사례는 확실합니다.

- Elastic Beanstalk가 환경에 대해 생성하는 기본 Amazon SNS 주제를 사용합니다.
- 구성 옵션을 통해 외부 Amazon SNS 주제를 제공합니다.

Amazon SNS 주제에 대한 기본 액세스 정책에서는 주제 소유자만 주제를 게시하거나 구독하도록 허용합니다. 그러나 적절한 정책 구성을 통해 이 섹션에서 설명하는 두 가지 사례 중 하나에서 Amazon SNS 주제에 게시할 수 있는 권한을 Elastic Beanstalk에 부여할 수 있습니다. 다음 하위 섹션에서 자세히 설명합니다.

기본 주제에 대한 권한

환경에 대해 알림을 구성할 때 Elastic Beanstalk은 환경에 대한 Amazon SNS 주제를 만듭니다. Amazon SNS 주제로 메시지를 전송하려면 Elastic Beanstalk에 필요한 권한이 있어야 합니다. 환경에서 Elastic Beanstalk 콘솔 또는 EB CLI가 생성한 서비스 역할을 사용하거나 계정의 모니터링 서비스 연결 역할을 사용하는 경우에는 달리 필요한 작업이 없습니다. 이러한 관리형 역할에는 Elastic Beanstalk가 Amazon SNS 주제로 메시지를 보내는 데 필요한 권한이 포함됩니다.

그러나 환경을 생성할 때 사용자 지정 서비스를 제공했다면 이 사용자 지정 서비스 역할에 다음 정책이 포함되었는지 확인합니다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:ElasticBeanstalkNotifications*"
      ]
    }
  ]
```

```
}
```

외부 주제에 대한 권한

구성 옵션을 사용하여 알림 구성에서는 Elastic Beanstalk가 제공하는 Amazon SNS 주제를 다른 Amazon SNS 주제로 대체하는 방법에 대해 설명합니다. 주제를 대체한 경우 Elastic Beanstalk는 SNS 주제를 환경과 연결할 수 있도록 이 SNS 주제에 대한 게시 권한이 있는지 확인해야 합니다. `sns:Publish`가 있어야 합니다. 서비스 역할은 동일한 권한을 사용합니다. 이와 같은지 확인하기 위해 Elastic Beanstalk는 환경을 생성하거나 업데이트하는 작업의 일부로 SNS에 테스트 알림을 전송합니다. 이 테스트가 실패하면 환경을 생성하거나 업데이트하려는 시도도 실패합니다. Elastic Beanstalk는 이 실패의 원인을 설명하는 메시지를 표시합니다.

환경에 대한 사용자 지정 서비스 역할을 제공하는 경우 Elastic Beanstalk가 Amazon SNS 주제로 메시지를 보낼 수 있도록 사용자 지정 역할에 다음 정책이 포함되는지 확인합니다. 다음 코드에서는 *`sns_topic_name`*을 구성 옵션에서 제공한 Amazon SNS 주제의 이름으로 대체합니다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:sns_topic_name"
      ]
    }
  ]
}
```

Amazon SNS 액세스 제어에 대한 자세한 내용은 Amazon Simple Notification Service 개발자 안내서에서 Amazon SNS 액세스 제어 예제 사례를 참조하세요.

Elastic Beanstalk를 사용하여 Amazon Virtual Private Cloud(Amazon VPC) 구성

Amazon Virtual Private Cloud(Amazon VPC)는 Elastic Beanstalk에서 애플리케이션을 실행하는 EC2 인스턴스에 트래픽을 안전하게 라우팅하는 네트워킹 서비스입니다. 환경 시작 시 VPC를 구성하지 않는 경우 Elastic Beanstalk는 기본 VPC를 사용합니다.

사용자 지정 VPC에서 환경을 시작하여 네트워킹 및 보안 설정을 사용자 지정할 수 있습니다. Elastic Beanstalk에서는 리소스에 사용할 서브넷과, 환경의 인스턴스 및 로드 밸런서용 IP 주소를 구성하는 방법을 선택할 수 있습니다. 환경 생성 시 환경은 특정 VPC로 고정되지만, 실행 중인 환경에서 서브넷 및 IP 주소 설정을 변경할 수 있습니다.

Elastic Beanstalk 콘솔에서 VPC 설정 구성

환경 생성 시 사용자 지정 VPC를 선택한 경우 Elastic Beanstalk 콘솔에서 해당 VPC 설정을 수정할 수 있습니다.

환경의 VPC 설정을 구성하려면

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 환경을 선택한 다음 목록에서 환경의 이름을 선택합니다.
3. 탐색 창에서 구성을 선택합니다.
4. [네트워크] 구성 범주에서 [편집]을 선택합니다.

다음 설정이 사용 가능합니다.

옵션

- VPC
- 로드 밸런서 표시 여부
- 로드 밸런서 서브넷
- 인스턴스 퍼블릭 IP 주소
- 인스턴스 서브넷
- 데이터베이스 서브넷

VPC

환경에 사용할 VPC를 선택합니다. 환경 생성 시 이 설정만 변경할 수 있습니다.



로드 밸런서 표시 여부

로드 밸런싱 수행 환경의 경우 로드 밸런서 체계를 선택합니다. 기본적으로 로드 밸런서는 퍼블릭 IP 주소 및 도메인 이름을 사용하는 퍼블릭입니다. 애플리케이션이 VPC 또는 연결된 VPN의 트래픽만 제공하는 경우, 이 옵션의 선택을 취소하고 로드 밸런서의 프라이빗 서브넷을 선택하여 로드 밸런서에 대해 인터넷 액세스를 비활성화하고 내부로 설정합니다.

로드 밸런서 서브넷

로드 밸런싱 수행 환경의 경우 로드 밸런서에서 트래픽을 제공하는 데 사용하는 서브넷을 선택합니다. 퍼블릭 애플리케이션의 경우 퍼블릭 서브넷을 선택합니다. 고가용성을 실현하기 위해 여러 가용 영역의 서브넷을 사용합니다. 내부 애플리케이션의 경우 프라이빗 서브넷을 선택하고 로드 밸런서 표시 여부를 비활성화합니다.



인스턴스 퍼블릭 IP 주소

애플리케이션 인스턴스에 대해 퍼블릭 서브넷을 선택하는 경우 퍼블릭 IP 주소를 활성화하여 인터넷에서 라우팅 가능하도록 설정합니다.

인스턴스 서브넷

애플리케이션 인스턴스에 사용할 서브넷을 선택합니다. 로드 밸런서에 사용되는 각 가용 영역에 대해 하나 이상의 서브넷을 선택합니다. 인스턴스에 사용할 프라이빗 서브넷을 선택하는 경우 인스턴스에서 인터넷에 액세스하는 데 사용할 수 있는 NAT 게이트웨이가 VPC의 퍼블릭 서브넷에 있어야 합니다.



데이터베이스 서브넷

Elastic Beanstalk 환경에 연결된 Amazon RDS 데이터베이스를 실행하는 경우 데이터베이스 인스턴스에 사용할 서브넷을 선택합니다. 고가용성을 위해 데이터베이스를 다중-AZ로 설정하고 각 가용 영역마다 서브넷을 선택합니다. 애플리케이션이 데이터베이스에 연결할 수 있도록 하려면 애플리케이션과 데이터베이스 둘 다 동일한 서브넷에서 실행합니다.

aws:ec2:vpc 네임스페이스

`aws:ec2:vpc` 네임스페이스의 구성 옵션을 사용하여 환경의 네트워크 설정을 구성할 수 있습니다.

다음 구성 파일은 이 네임스페이스의 옵션을 사용하여 퍼블릭-프라이빗 구성을 위한 환경 VPC 및 서브넷을 설정합니다. 구성 파일에서 VPC ID를 설정하려면 해당 파일을 환경 생성 시 애플리케이션 소스 번들에 포함해야 합니다. 환경 생성 시 이러한 설정을 구성하는 그 밖의 방법은 환경 생성 중 구성 옵션 설정을(를) 참조하세요.

Example .ebextensions/vpc.config – 퍼블릭-프라이빗

```
option_settings:
   aws:ec2:vpc:
```

```
      VPCId: vpc-087a68c03b9c50c84
      AssociatePublicIpAddress: 'false'
      ELBScheme: public
      ELBSubnets: subnet-0fe6b36bcb0ffc462,subnet-032fe3068297ac5b2
      Subnets: subnet-026c6117b178a9c45,subnet-0839e902f656e8bd1
```

이 예제는 로드 밸런서와 EC2 인스턴스가 동일 퍼블릭 서브넷에서 실행되는 퍼블릭-퍼블릭 구성을 보여줍니다.

Example .ebextensions/vpc.config – 퍼블릭-퍼블릭

```
option_settings:
   aws:ec2:vpc:
      VPCId: vpc-087a68c03b9c50c84
      AssociatePublicIpAddress: 'true'
      ELBScheme: public
      ELBSubnets: subnet-0fe6b36bcb0ffc462,subnet-032fe3068297ac5b2
      Subnets: subnet-0fe6b36bcb0ffc462,subnet-032fe3068297ac5b2
```

EC2-Classic에서 VPC로 Elastic Beanstalk 환경 마이그레이션

이 주제에서는 Elastic Beanstalk 환경을 EC2-Classic 네트워크 플랫폼에서 Amazon Virtual Private Cloud(Amazon VPC) 네트워크로 마이그레이션하는 방법에 대한 옵션을 설명합니다.

2013년 12월 4일 이전에 AWS 계정을 생성한 경우 일부에서 EC2-Classic 네트워크 구성을 사용하는 환경이 있을 수 있습니다 AWS 리전. 2013년 12월 4일 이후에 생성된 모든 AWS 계정은 모든 AWS 리전에서 이미 VPC 전용입니다. 유일한 예외 사항은 지원 요청의 결과로 Amazon EC2-Classic이 활성화된 경우입니다.

> **Note**
>
> Elastic Beanstalk 콘솔의 구성 개요 페이지에 있는 네트워크 구성 범주에서 환경의 네트워크 구성 설정을 볼 수 있습니다.

마이그레이션해야 하는 이유

Amazon EC2-Classic은 2022년 8월 15일에 표준 지원이 종료될 예정입니다. 워크로드의 중단을 방지하려면 2022년 8월 15일 이전에 Amazon EC2-Classic에서 VPC로 마이그레이션하는 것이 좋습니다. 또한 향후 Amazon EC2-Classic에서 AWS 리소스를 시작하지 않고 대신 Amazon VPC를 사용하도록 요청합니다.

Elastic Beanstalk 환경을 Amazon EC2-Classic에서 Amazon VPC로 마이그레이션할 때는 새 AWS 계정을 생성해야 합니다. 또한 새 AWS 계정에서 EC2-Classic 환경을 다시 생성 AWS 해야 합니다. 환경에서 기본 VPC를 사용하기 위해 추가 구성 작업을 수행할 필요가 없습니다. 기본 VPC가 요구 사항을 충족하지 않는 경우 사용자 지정 VPC를 수동으로 생성하여 환경에 연결할 수 있습니다.

또는 기존 AWS 계정에 새 AWS 계정으로 마이그레이션할 수 없는 리소스가 있는 경우 현재 계정에 VPC를 추가합니다. 그런 다음 VPC 사용하도록 환경을 구성할 수 있습니다.

자세한 내용은 EC2-Classic 네트워킹은 사용 중지 중입니다 - 준비 방법은 다음과 같습니다 블로그 게시물을 참조하세요.

EC2-Classic에서 새 AWS 계정으로 환경 마이그레이션(권장)

2013년 12월 4일 이후에 생성된 AWS 계정이 아직 없는 경우 새 계정을 생성합니다. 환경을 이 새 계정으로 마이그레이션하게 됩니다.

1. 새 AWS 계정은 환경에 기본 VPC를 제공합니다. 사용자 지정 VPC를 생성할 필요가 없는 경우 2 단계로 건너뜁니다.

   사용자 지정 VPC는 다음 방법 중 하나로 생성할 수 있습니다.

   - Amazon VPC 콘솔 마법사를 사용하면 사용 가능한 구성 옵션 중 하나를 사용하여 VPC를 빠르게 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 Amazon VPC 콘솔 마법사 구성을 참조하세요.
   - VPC에 대한 특정 요구 사항이 있는 경우 Amazon VPC 콘솔에서 사용자 지정 VPC을 생성합니다. 예를 들어 사용 사례에 특정 수의 서브넷이 필요한 경우 이 작업을 수행하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 VPC 및 서브넷을 참조하세요.
   - Elastic Beanstalk 환경에서 템플릿을 사용하려면 GitHub 웹 사이트에서 elastic-beanstalk-samples 리포지토리를 사용하여 VPC를 생성합니다. GitHub AWS CloudFormation 이 리포지토리에는 AWS CloudFormation 템플릿이 포함되어 있습니다. 자세한 내용은 Amazon VPC에서 Elastic Beanstalk 사용 단원을 참조하십시오.

   > **Note**
   >
   > 새 환경 생성 마법사를 사용하여 새 AWS 계정에서 환경을 다시 생성하는 동시에 사용자 지정 VPC를 생성할 수도 있습니다. 마법사를 사용하여 사용자 지정 VPC를 생성하도록 선택하면 마법사에서 Amazon VPC 콘솔로 리디렉션합니다.

2. 새 AWS 계정에서 새 환경을 생성합니다. 마이그레이션하려는 AWS 계정의 기존 환경과 동일한 구성을 환경에 포함하는 것이 좋습니다. 이를 위해 다음 방법 중 하나를 사용할 수 있습니다.

> **Note**
>
> 마이그레이션한 후에 새 환경에서 동일한 CNAME을 사용해야 하는 경우에는 EC2-Classic 플랫폼에서 원래 환경을 종료해야 합니다. 이렇게 하면 사용할 CNAME이 릴리스됩니다. 하지만 이로 인해 해당 환경의 가동 중지 시간이 발생하며 EC2-Classic 환경 종료와 새 환경 생성 사이에 다른 고객이 해당 CNAME을 선택할 위험이 있습니다. 자세한 내용은 Elastic Beanstalk 환경 종료을(를) 참조하세요.
> 고유한 자체 도메인 이름을 사용하는 환경의 경우 CNAME과 관련한 이 문제가 없습니다. Domain Name System(DNS)을 업데이트하여 새 CNAME에 요청을 전달하기만 하면 됩니다.

- Elastic Beanstalk 콘솔에서 새로운 환경 생성 마법사를 사용합니다. 이 마법사에는 사용자 지정 VPC를 생성하는 옵션이 표시됩니다. 사용자 지정 VPC를 생성하도록 선택하지 않으면 기본 VPC가 할당됩니다.
- Elastic Beanstalk 명령줄 인터페이스(EB CLI)를 사용하여 새 AWS 계정에서 환경을 다시 생성합니다. eb create 명령 설명의 예제 중 하나에서 사용자 지정 VPC에 환경을 만드는 방법을 보여줍니다. VPC ID를 입력하지 않으면 환경에서 기본 VPC를 사용합니다.

  이 접근 방식을 사용하면 두 AWS 계정에서 저장된 구성 파일을 사용할 수 있습니다. 결과적으로 모든 구성 정보를 수동으로 입력할 필요가 없습니다. 하지만 eb config save 명령을 사용하여 마이그레이션하는 EC2-Classic 환경에 대한 구성 설정을 저장해야 합니다. 저장된 구성 파일을 새 계정 환경의 새 디렉터리에 복사합니다.

  > **Note**
  >
  > 새 계정에서 저장된 구성 파일을 사용하기 전에 파일의 일부 데이터를 편집해야 합니다. 이전 계정에 해당하는 정보를 새 계정의 올바른 데이터로 업데이트해야 합니다. 예를 들어, AWS Identity and Access Management (IAM) 역할의 Amazon 리소스 이름(ARN)을 새 계정의 IAM 역할 ARN으로 대체해야 합니다.

  `cfg`와(과) 함께 eb create 명령을 사용하면 지정한 저장된 구성 파일을 사용하여 새 환경이 생성됩니다. 자세한 내용은 Elastic Beanstalk 저장된 구성 사용 단원을 참조하십시오.

동일한 AWS 계정 내의 EC2-Classic에서 환경 마이그레이션

기존 AWS 계정에 새 계정으로 마이그레이션할 수 없는 리소스가 있을 수 AWS 있습니다. 이 경우 환경을 다시 생성하고 생성하는 모든 환경에 대해 VPC를 수동으로 구성해야 합니다.

환경을 사용자 지정 VPC로 마이그레이션

사전 조건

시작하기 전에 VPC가 있어야 합니다. 기본이 아닌(사용자 지정) VPC는 다음 방법 중 하나로 생성할 수 있습니다.

- Amazon VPC 콘솔 마법사를 사용하면 사용 가능한 구성 옵션 중 하나를 사용하여 VPC를 빠르게 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 Amazon VPC 콘솔 마법사 구성을 참조하세요.
- VPC에 대한 특정 요구 사항이 있는 경우 Amazon VPC 콘솔에서 사용자 지정 VPC을 생성합니다. 예를 들어 사용 사례에 특정 수의 서브넷이 필요한 경우 이 작업을 수행하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 VPC 및 서브넷을 참조하세요.
- Elastic Beanstalk 환경에서 템플릿을 사용하려면 GitHub 웹 사이트에서 elastic-beanstalk-samples 리포지토리를 사용하여 VPC를 생성합니다. GitHub AWS CloudFormation 이 리포지토리에는 AWS CloudFormation 템플릿이 포함되어 있습니다. 자세한 내용은 Amazon VPC에서 Elastic Beanstalk 사용 단원을 참조하십시오.

다음 단계에서는 새 환경에서 VPC를 구성할 때 생성된 VPC ID와 서브넷 ID를 사용합니다.

1. 기존 환경과 동일한 구성을 포함하는 새 환경을 만듭니다. 이를 위해 다음 방법 중 하나를 사용할 수 있습니다.

   > **Note**
   >
   > 저장된 구성 기능을 사용하면 새 계정에서 환경을 다시 만들 수 있습니다. 이 기능은 환경의 구성을 저장할 수 있으므로 다른 환경을 생성하거나 업데이트할 때 적용할 수 있습니다. 자세한 내용은 Elastic Beanstalk 저장된 구성 사용을(를) 참조하세요.

   - Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 새 환경 구성 시 EC2-Classic 환경의 저장된 구성을 적용합니다. 이 구성은 VPC을 사용합니다. 자세한 내용은 Elastic Beanstalk 저장된 구성 사용을(를) 참조하세요.

- Elastic Beanstalk 명령줄 인터페이스(EB CLI)를 사용하여 eb create 명령을 실행해 환경을 다시 만듭니다. 원래 환경의 파라미터와 VPC 식별자를 제공합니다. eb create 명령 설명의 예시 중 하나에서 사용자 지정 VPC에 환경을 만드는 방법을 보여줍니다.
- AWS Command Line Interface (AWS CLI)를 사용하고 elasticbeanstalk create-environment 명령을 사용하여 환경을 다시 생성합니다. 원래 환경의 파라미터와 VPC 식별자를 제공합니다. 지침은 AWS CLI를 사용한 Elastic Beanstalk 환경 구성 단원을 참조하십시오.

2. 현재 환경의 CNAME을 새 환경으로 전환합니다. 이렇게 하면 만든 새 환경을 친숙한 주소로 참조할 수 있습니다. EB CLI 또는 AWS CLI를 사용할 수 있습니다.
   - EB CLI를 사용하여 eb swap 명령을 실행해 환경의 CNAME을 스왑합니다. 자세한 내용은 Elastic Beanstalk를 관리하기 위한 EB 명령줄 인터페이스(EB CLI) 설정 단원을 참조하십시오.
   - 를 사용하여 환경 CNAMEs elasticbeanstalk swap-environment-cnames 명령으로 AWS CLI 교체합니다. 자세한 내용은 AWS CLI 명령 참조를 참조하세요.

Elastic Beanstalk 환경의 도메인 이름

기본적으로 환경은 `elasticbeanstalk.com` 하위 도메인의 사용자가 사용할 수 있습니다. 환경을 생성할 때 애플리케이션에 대한 호스트 이름을 선택할 수 있습니다. *`region`*`.elasticbeanstalk.com`에 대한 하위 도메인 및 도메인이 자동으로 채워집니다.

사용자를 환경에 라우팅하기 위해 Elastic Beanstalk는 환경의 로드 밸런서를 가리키는 CNAME 레코드를 등록합니다. Elastic Beanstalk 콘솔의 환경 개요 페이지에서 CNAME의 현재 값을 사용하여 환경의 애플리케이션 URL을 확인할 수 있습니다.



개요 페이지에서 URL을 선택하거나 탐색 창에서 환경으로 이동을 선택하여 애플리케이션의 웹 페이지로 이동합니다.

사용자 환경의 CNAME을 다른 환경의 CNAME과 바꿀 수 있습니다. 지침은 Elastic Beanstalk를 사용한 블루/그린 배포 섹션을 참조하세요.

도메인 이름이 있으면 Amazon Route 53을 사용하여 해당 환경에 맞게 해석할 수 있습니다. Amazon Route 53에서 도메인 이름을 구매하거나 다른 공급자에게서 구매한 이름을 사용할 수 있습니다.

Route 53에서 도메인 이름을 구매하려면 Amazon Route 53 개발자 안내서의 새 도메인 등록을 참조하세요.

사용자 지정 도메인 사용에 대한 자세한 내용은 Amazon Route 53 개발자 안내서의 AWS Elastic Beanstalk 환경으로 트래픽 라우팅을 참조하세요.

> **Important**
>
> 환경을 종료하는 경우 생성한 CNAME 매핑도 모두 삭제해야 합니다. 그래야 다른 고객이 사용 가능한 호스트 이름을 재사용할 수 있습니다. 매달린 DNS를 방지하려면 종료된 환경을 나타내는 DNS 레코드를 삭제해야 합니다. 매달린 DNS 항목이 있는 경우 도메인으로 향하는 인터넷 트래픽이 보안 취약성에 노출될 수 있습니다. 다른 위험도 초래할 수 있습니다.
> 자세한 내용은 Amazon Route 53 개발자 안내서의 Route 53에서 누락된 위임 레코드 보호를 참조하세요. AWS 보안 블로그의 Amazon CloudFront 요청을 위한 강화된 도메인 보호에서 매달린 DNS 항목에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다.

Elastic Beanstalk 환경 구성(고급)

AWS Elastic Beanstalk 환경을 생성할 때 Elastic Beanstalk는 애플리케이션을 실행하고 지원하는 데 필요한 모든 AWS 리소스를 프로비저닝하고 구성합니다. 환경의 메타데이터와 업데이트 동작을 구성하는 것 외에도, 구성 옵션에 값을 제공하여 이러한 리소스를 사용자 지정할 수 있습니다. 예를 들어 Amazon SQS 대기열과 대기열 깊이에 대한 경보를 추가하거나, Amazon ElastiCache 클러스터를 추가하고자 할 수 있습니다.

대부분의 구성 옵션에는 Elastic Beanstalk에서 자동으로 적용하는 기본값이 있습니다. 구성 파일, 저장된 구성, 명령줄 옵션을 사용하거나 Elastic Beanstalk API를 직접 호출하여 이러한 기본값을 재정의할 수 있습니다. EB CLI 및 Elastic Beanstalk 콘솔에서 일부 옵션에 대해 권장 값을 적용합니다.

소스 번들이 있는 구성 파일을 포함시켜 애플리케이션 버전을 배포함과 동시에 환경을 손쉽게 사용자 지정할 수 있습니다. 인스턴스에서 소프트웨어를 사용자 지정하는 경우 사용자 지정 AMI를 만들기보다 구성 파일을 사용하는 것이 좋습니다. AMI 집합을 유지할 필요가 없기 때문입니다.

애플리케이션을 배포할 때 애플리케이션이 사용하는 소프트웨어를 사용자 지정하고 구성하고자 할 수 있습니다. 이러한 파일은 애플리케이션에 필요한 종속 항목(예: yum 리포지토리의 추가 패키지)이거나 구성 파일(예: AWS Elastic Beanstalk에서 기본값으로 설정된 특정 설정을 재정의하는 httpd.conf의 대체)일 수 있습니다.

주제

- 구성 옵션
- 구성 파일(.ebextensions)을 사용하여 고급 환경 사용자 지정
- Elastic Beanstalk 저장된 구성 사용
- 환경 매니페스트(env.yaml)
- Elastic Beanstalk 환경에서 사용자 지정 Amazon Machine Image(AMI) 사용
- 정적 파일 제공
- Elastic Beanstalk 환경에 사용할 HTTPS 구성

구성 옵션

Elastic Beanstalk에서는 환경의 동작과 환경에 포함된 리소스를 구성하는 데 사용할 수 있는 많은 구성 옵션을 정의합니다. 구성 옵션은 환경의 Auto Scaling 그룹에 대한 옵션을 정의하는 `aws:autoscaling:asg`와 같은 네임스페이스로 구성됩니다.

Elastic Beanstalk 콘솔 및 EB CLI는 사용자가 환경을 생성할 때 사용자가 명시적으로 설정한 옵션을 비롯한 구성 옵션과 클라이언트가 정의한 권장 값을 설정합니다. 또한 저장된 구성 및 구성 파일에서 구성 옵션을 설정할 수도 있습니다. 여러 위치에 동일한 옵션이 설정되어 있는 경우 사용되는 값은 우선 순위에 따라 결정됩니다.

구성 옵션 설정은 텍스트 형식으로 구성하고 환경을 생성하기 전에 저장할 수 있으며, 지원되는 모든 클라이언트를 사용하여 환경을 생성하는 동안 적용할 수 있고, 환경을 생성한 후 추가, 수정 또는 제거할 수 있습니다. 이러한 각 세 단계에서 구성 옵션 작업에 사용할 수 있는 모든 방법에 대한 세부 분석은 다음 주제를 참조하세요.

- 환경 생성 이전에 구성 옵션 설정
- 환경 생성 중 구성 옵션 설정
- 환경 생성 후 구성 옵션 설정

네임스페이스 및 옵션의 전체 목록(각각의 기본값 및 지원되는 값 포함)은 모든 환경의 일반 옵션 및 플랫폼별 옵션 단원을 참조하세요.

우선 순위

환경을 생성하는 동안 구성 옵션은 가장 높은 우선 순위에서 가장 낮은 우선 순위로 여러 원본에서 적용됩니다.

- 환경에 직접 적용되는 설정 - Elastic Beanstalk 콘솔, EB CLI AWS CLI및 SDKs. 또한 Elastic Beanstalk 콘솔 및 EB CLI는 재정의되지 않는 한 이 수준에서 적용되는 일부 옵션에 권장 값을 적용합니다.
- 저장된 구성 – 환경에 직접 적용되지 않는 모든 옵션의 설정은 저장된 구성에서 로드됩니다(지정한 경우).
- 구성 파일(.ebextensions) – 환경에 직접 적용되지 않으며 또한 저장된 구성에도 지정되지 않은 모든 옵션의 설정은 애플리케이션 소스 번들의 루트에 있는 `.ebextensions` 폴더의 구성 파일에서 로드됩니다.

  구성 파일은 사전순으로 실행됩니다. 예를 들어, `.ebextensions/01run.config`는 `.ebextensions/02do.config` 이전에 실행됩니다.
- 기본값 – 구성 옵션에 기본값이 있는 경우, 옵션이 위 수준 중 하나로 설정되지 않은 경우에만 적용됩니다.

두 개 이상의 위치에 동일한 구성 옵션이 정의된 경우, 우선 순위가 가장 높은 설정이 적용됩니다. 설정이 저장된 구성에서 적용되거나 환경에 직접 적용된 경우, 해당 설정은 환경의 구성 일부로 저장됩니다. 이러한 설정은 AWS CLI를 사용하거나 EB CLI를 사용하여 제거할 수 있습니다.

구성 파일의 설정은 환경에 직접 적용되지 않으므로 구성 파일을 수정하고 새 애플리케이션 버전을 배포하지 않고는 제거할 수 없습니다. 다른 방법 중 하나로 적용된 설정을 제거하면 동일한 설정이 소스 번들의 구성 파일에서 로드됩니다.

예를 들어, 환경을 생성하는 동안 Elastic Beanstalk 콘솔, 명령줄 옵션 또는 저장된 구성을 사용하여 환경의 최소 인스턴스 수를 5로 설정했다고 가정하겠습니다. 또한 애플리케이션의 소스 번들에는 최소 인스턴스 수를 2로 설정한 구성 파일이 들어 있습니다.

사용자가 환경을 생성할 때 Elastic Beanstalk는 `MinSize` 네임스페이스의 `aws:autoscaling:asg` 옵션을 5로 설정합니다. 그런 다음 환경 구성에서 이 옵션을 제거하면 구성 파일의 값이 로드되므로 최소 인스턴스 수는 2로 설정됩니다. 그런 다음 소스 번들에서 구성 파일을 제거하고 재배포하면 Elastic Beanstalk는 기본 설정인 1을 사용합니다.

권장 값

Elastic Beanstalk 명령줄 인터페이스(EB CLI)와 Elastic Beanstalk 콘솔은 일부 구성 옵션에 권장 값을 제공합니다. 이러한 값은 기본값과 다를 수 있으며, 환경을 생성할 때 API 수준에서 설정됩니다. Elastic Beanstalk는 권장 값을 사용하여 API를 이전 버전과 호환되지 않게 변경하지 않고 기본 환경 구성을 개선할 수 있습니다.

예를 들어, EB CLI와 Elastic Beanstalk 콘솔 모두 EC2 인스턴스 유형(`InstanceType` 네임스페이스의 `aws:autoscaling:launchconfiguration`)의 구성 옵션을 설정합니다. 각 클라이언트는 기본 설정을 재정의하는 다른 방법을 제공합니다. 콘솔에서 새 환경 생성 마법사의 구성 세부 정보 페이지에 있는 드롭다운 메뉴에서 다른 인스턴스 유형을 선택할 수 있습니다. EB CLI에서 `--instance_type`용 eb create 파라미터를 사용할 수 있습니다.

권장 값은 API 수준에서 설정되므로 사용자가 구성 파일 또는 저장된 구성에서 설정한 동일한 옵션의 값을 재정의합니다. 다음 옵션이 설정됩니다.

Elastic Beanstalk 콘솔

- 네임스페이스: `aws:autoscaling:launchconfiguration`

  옵션 이름: `IamInstanceProfile`, `EC2KeyName`, `InstanceType`
- 네임스페이스: `aws:autoscaling:updatepolicy:rollingupdate`

옵션 이름: `RollingUpdateType` 및 `RollingUpdateEnabled`

- 네임스페이스: `aws:elasticbeanstalk:application`

  옵션 이름: `Application Healthcheck URL`

- 네임스페이스: `aws:elasticbeanstalk:command`

  옵션 이름: `DeploymentPolicy`, `BatchSize` 및 `BatchSizeType`

- 네임스페이스: `aws:elasticbeanstalk:environment`

  옵션 이름: `ServiceRole`

- 네임스페이스: `aws:elasticbeanstalk:healthreporting:system`

  옵션 이름: `SystemType` 및 `HealthCheckSuccessThreshold`

- 네임스페이스: `aws:elasticbeanstalk:sns:topics`

  옵션 이름: `Notification Endpoint`

- 네임스페이스: `aws:elasticbeanstalk:sqsd`

  옵션 이름: `HttpConnections`

- 네임스페이스: `aws:elb:loadbalancer`

  옵션 이름: `CrossZone`

- 네임스페이스: `aws:elb:policies`

  옵션 이름: `ConnectionDrainingTimeout` 및 `ConnectionDrainingEnabled`

EB CLI

- 네임스페이스: `aws:autoscaling:launchconfiguration`

  옵션 이름: `IamInstanceProfile`, `InstanceType`

- 네임스페이스: `aws:autoscaling:updatepolicy:rollingupdate`

  옵션 이름: `RollingUpdateType` 및 `RollingUpdateEnabled`

- 네임스페이스: `aws:elasticbeanstalk:command`

  옵션 이름: `BatchSize` 및 `BatchSizeType`

- 네임스페이스: `aws:elasticbeanstalk:environment`

  옵션 이름: `ServiceRole`
- 네임스페이스: `aws:elasticbeanstalk:healthreporting:system`

  옵션 이름: `SystemType`
- 네임스페이스: `aws:elb:loadbalancer`

  옵션 이름: `CrossZone`
- 네임스페이스: `aws:elb:policies`

  옵션 이름: `ConnectionDrainingEnabled`

환경 생성 이전에 구성 옵션 설정

AWS Elastic Beanstalk 는 환경의 리소스에 적용되는 설정을 수정할 수 있는 다양한 구성 옵션을 지원합니다. 이러한 옵션 중 여러 개에는 기본값이 있는데, 이러한 값은 환경을 사용자 지정하기 위해 재정의할 수 있습니다. 다른 옵션은 추가 기능을 활성화하도록 구성할 수 있습니다.

Elastic Beanstalk에서는 구성 옵션 설정을 저장하는 두 가지 방법을 지원합니다. YAML 또는 JSON 형식의 구성 파일은 `.ebextensions` 디렉터리의 애플리케이션 소스 코드에 포함할 수 있으며 애플리케이션 소스 번들의 일부로 배포할 수 있습니다. 구성 파일은 로컬에서 생성 및 관리할 수 있습니다.

저장된 구성은 실행 중인 환경 또는 JSON 옵션에서 생성할 수 있는 템플릿으로 Elastic Beanstalk에 저장됩니다. 또한 기존의 저장된 구성은 새 구성을 생성하여 확장할 수도 있습니다.

> **Note**
>
> 구성 파일 및 저장된 구성에 정의된 설정보다 Elastic Beanstalk 콘솔 및 EB CLI에서 적용되는 권장 값을 비롯하여 환경을 생성하는 중 또는 이후에 구성된 설정이 우선합니다. 세부 정보는 우선 순위 단원을 참조하세요.

또한 EB CLI 또는 AWS CLI를 사용해 환경을 생성 또는 업데이트하는 경우 옵션을 JSON 문서에서 지정하여 Elastic Beanstalk에 바로 제공할 수도 있습니다. 이러한 방식으로 Elastic Beanstalk에 직접 제공되는 옵션은 기타 모든 방법을 재정의합니다.

사용 가능한 옵션의 전체 목록은 구성 옵션 단원을 참조하세요.

메소드

- 구성 파일(.ebextensions)
- 저장된 구성
- JSON 문서
- EB CLI 구성

구성 파일(.ebextensions)

.ebextensions를 사용하여 애플리케이션을 작동하는 데 필요한 옵션을 구성하고 가장 높은 우선 순위에서 재정의할 수 있는 다른 옵션에 기본값을 제공합니다. .ebextensions에 지정된 옵션의 우선 순위가 가장 낮아 다른 모든 수준의 설정으로 재정의됩니다.

구성 파일을 사용하려면 프로젝트 소스 코드의 최상위 수준에서 .ebextensions 폴더를 만듭니다. 확장명이 .config인 파일을 추가하고 다음 방법으로 옵션을 지정합니다.

```
option_settings:
  - namespace:  namespace
    option_name:  option name
    value:  option value
  - namespace:  namespace
    option_name:  option name
    value:  option value
```

예를 들어 다음 구성 파일은 애플리케이션의 상태 확인 URL을 /health로 설정합니다.

healthcheckurl.config

```
option_settings:
  - namespace:  aws:elasticbeanstalk:application
    option_name:  Application Healthcheck URL
    value:  /health
```

JSON은 다음과 같습니다.

```
{
 "option_settings" :
    [
      {
```

```
        "namespace" : "aws:elasticbeanstalk:application",
        "option_name" : "Application Healthcheck URL",
        "value" : "/health"
      }
    ]
}
```

이 예제는 EC2 인스턴스가 정상 또는 비정상인지 확인하기 위해 각 EC2 인스턴스의 `/health` 경로에 대해 HTTP 요청을 생성하도록 Elastic Beanstalk 환경에서 Elastic Load Balancing 로드 밸런서를 구성합니다.

> **Note**
>
> YAML은 일정한 들여쓰기를 사용합니다. 예제 구성 파일의 콘텐츠를 바꿀 때 들여쓰기 레벨을 일치시키고, 텍스트 편집기가 탭 문자 대신 공백을 사용해 들여쓰기를 하도록 합니다.

애플리케이션 소스 번들에 `.ebextensions` 디렉터리를 포함하여 새로운 또는 Elastic Beanstalk 환경에 배포합니다.

구성 파일은 환경의 서버에서 실행되는 소프트웨어 및 파일을 사용자 지정하기 위해 `option_settings` 이외에 여러 섹션을 지원합니다. 자세한 내용은 .Ebextensions을(를) 참조하세요.

저장된 구성

저장된 구성을 생성하면 Elastic Beanstalk 콘솔, EB CLI 또는 AWS CLI를 사용하여 환경을 생성하는 중 또는 이후에 기존 환경에 적용한 설정을 저장할 수 있습니다. 저장된 구성은 애플리케이션에 속하며 해당 애플리케이션의 새로운 또는 기존 환경에 적용할 수 있습니다.

클라이언트

- Elastic Beanstalk 콘솔
- EB CLI
- AWS CLI

Elastic Beanstalk 콘솔

저장된 구성을 생성하려면(Elastic Beanstalk 콘솔)

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.

2. 탐색 창에서 환경을 선택한 다음 목록에서 환경의 이름을 선택합니다.
3. 작업(Actions)을 선택한 후 구성 저장(Save configuration)을 선택합니다.
4. 화면에 표시되는 대화 상자를 사용하여 작업을 완료합니다.

저장된 구성은 Elastic Beanstalk S3 버킷에서 애플리케이션을 따라 이름이 지정된 폴더에 저장됩니다. 예를 들어, 계정 번호 123456789012에 대한 us-west-2 리전 내 `my-app` 애플리케이션의 구성은 `s3://elasticbeanstalk-us-west-2-123456789012/resources/templates/my-app`에서 찾을 수 있습니다.

EB CLI

EB CLI도 eb config에서 저장된 구성과 상호 작용하기 위한 하위 명령을 제공합니다.

저장된 구성을 생성하려면(EB CLI)

1. 연결된 환경의 현재 구성을 저장합니다.

```
~/project$ eb config save --cfg my-app-v1
```

   EB CLI는 구성을 `~/project/.elasticbeanstalk/saved_configs/my-app-v1.cfg.yml`에 저장합니다.
2. 필요한 경우 저장된 구성을 로컬에서 수정합니다.
3. 저장된 구성을 S3로 업로드합니다.

```
~/project$ eb config put my-app-v1
```

AWS CLI

`aws elasticbeanstalk create-configuration-template`을 사용하여 실행 중인 환경에서 저장된 구성을 생성합니다.

저장된 구성 생성(AWS CLI)

1. `describe-environments`를 사용하여 Elastic Beanstalk 환경의 환경 ID를 식별합니다.

```
$ aws elasticbeanstalk describe-environments --environment-name my-env
{
```

```
    "Environments": [
        {
            "ApplicationName": "my-env",
            "EnvironmentName": "my-env",
            "VersionLabel": "89df",
            "Status": "Ready",
            "Description": "Environment created from the EB CLI using \"eb create
\"",
            "EnvironmentId": "e-vcghmm2zwk",
            "EndpointURL": "awseb-e-v-AWSEBLoa-1JUM8159RA11M-43V6ZI1194.us-
west-2.elb.amazonaws.com",
            "SolutionStackName": "64bit Amazon Linux 2015.03 v2.0.2 running Multi-
container Docker 1.7.1 (Generic)",
            "CNAME": "my-env-nfptuqaper.elasticbeanstalk.com",
            "Health": "Green",
            "AbortableOperationInProgress": false,
            "Tier": {
                "Version": " ",
                "Type": "Standard",
                "Name": "WebServer"
            },
            "HealthStatus": "Ok",
            "DateUpdated": "2015-10-01T00:24:04.045Z",
            "DateCreated": "2015-09-30T23:27:55.768Z"
        }
    ]
}
```

2. `create-configuration-template`을 사용하여 환경의 현재 구성을 저장합니다.

```
$ aws elasticbeanstalk create-configuration-template --environment-id e-vcghmm2zwk
 --application-name my-app --template-name v1
```

Elastic Beanstalk는 구성을 Amazon S3의 Elastic Beanstalk 버킷에 저장합니다.

JSON 문서

AWS CLI 를 사용하여 환경을 생성하고 업데이트하는 경우 JSON 형식으로 구성 옵션을 제공할 수도 있습니다. JSON 형식의 구성 파일 라이브러리는 AWS CLI 를 사용하여 환경을 생성하고 관리하는 경우에 유용합니다.

예를 들어 다음 JSON 문서는 애플리케이션의 상태 확인 URL을 `/health`로 설정합니다.

~/ebconfigs/healthcheckurl.json

```
[
  {
    "Namespace": "aws:elasticbeanstalk:application",
    "OptionName": "Application Healthcheck URL",
    "Value": "/health"
  }
]
```

EB CLI 구성

eb config 명령을 통해 저장된 구성 및 직접 환경 구성을 지원하는 것 이외에도 EB CLI에는 `default_ec2_keyname` 옵션이 포함된 구성 파일이 있습니다. 이 옵션은 환경의 인스턴스에 대한 SSH 액세스에 필요한 Amazon EC2 키 페어를 지정하는 데 사용할 수 있습니다. EB CLI에서는 이 옵션을 사용하여 `EC2KeyName` 네임스페이스에서 `aws:autoscaling:launchconfiguration` 구성 옵션을 설정합니다.

~/workspace/my-app/.elasticbeanstalk/config.yml

```
branch-defaults:
  master:
    environment: my-env
  develop:
    environment: my-env-dev
deploy:
  artifact: ROOT.war
global:
  application_name: my-app
  default_ec2_keyname: my-keypair
  default_platform: Tomcat 8 Java 8
  default_region: us-west-2
  profile: null
  sc: git
```

환경 생성 중 구성 옵션 설정

Elastic Beanstalk 콘솔, EB CLI AWS CLI, SDK 또는 Elastic Beanstalk API를 사용하여 AWS Elastic Beanstalk 환경을 생성할 때 구성 옵션 값을 제공하여 환경과 환경 내에서 시작되는 AWS 리소스를 사용자 지정할 수 있습니다.

임시 구성 변경이 아닌 항목의 경우 로컬, 소스 번들 또는 Amazon S3에 구성 파일을 저장할 수 있습니다.

이 주제에는 환경이 생성되는 동안 구성 옵션을 설정하는 모든 방법에 대한 절차가 포함되어 있습니다.

클라이언트

- Elastic Beanstalk 콘솔
- EB CLI 사용
- 사용 AWS CLI

Elastic Beanstalk 콘솔

Elastic Beanstalk 콘솔에 Elastic Beanstalk 환경을 생성할 때 새 환경 생성 마법사의 양식, 구성 파일, 저장된 구성을 사용하여 구성 옵션을 제공할 수 있습니다.

메소드

- 구성 파일(.ebextensions) 사용
- 저장된 구성 사용
- 새 환경 마법사 사용

구성 파일(`.ebextensions`) 사용

이름이 `.config`인 폴더에 있는 애플리케이션 소스 번들에 `.ebextensions` 파일을 포함합니다.

구성 파일에 대한 자세한 내용은 .Ebextensions 단원을 참조하세요.

```
~/workspace/my-app-v1.zip
|-- .ebextensions
|   |-- environmentvariables.config
|   `-- healthcheckurl.config
|-- index.php
`-- styles.css
```

환경 생성 중에 소스 번들을 Elastic Beanstalk에 정상적으로 업로드합니다.

Elastic Beanstalk 콘솔은 일부 구성 옵션에 대해 권장 값을 적용하며, 나머지 구성 옵션의 양식 필드를 갖추고 있습니다. Elastic Beanstalk 콘솔에서 구성된 옵션은 환경에 직접 적용되며 구성 파일의 설정을 재정의합니다.

저장된 구성 사용

Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 새 환경을 생성할 때 첫 단계 중 하나는 구성을 선택하는 것입니다. 구성은 미리 정의된 구성, 일반적으로 PHP 또는 Tomcat 등의 최신 플랫폼 버전이나 저장된 구성일 수 있습니다.

환경을 생성하는 동안 저장된 구성을 적용하려면(Elastic Beanstalk 콘솔)

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 애플리케이션을 선택한 다음 목록에서 애플리케이션의 이름을 선택합니다.
3. 탐색 창에서 애플리케이션 이름을 찾은 다음 저장된 구성을 선택합니다.
4. 적용할 저장된 구성을 선택한 다음 [Launch environment]를 선택합니다.
5. 마법사를 진행하여 환경을 생성합니다.

저장된 구성은 애플리케이션에 따라 다릅니다. 저장된 구성의 생성에 대한 상세한 내용은 저장된 구성 단원을 참조하세요.

새 환경 마법사 사용

표준 구성 옵션의 대부분은 새 환경 생성 마법사 생성의 추가 옵션 구성 페이지에 나와 있습니다. Amazon RDS 데이터베이스를 생성하거나 환경에 대한 VPC를 구성하는 경우, 해당 리소스에 대한 페이지에서 추가 구성 옵션을 확인할 수 있습니다.

환경을 생성하는 동안 구성 옵션을 설정하려면(Elastic Beanstalk 콘솔)

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 [애플리케이션]을 선택합니다.
3. 애플리케이션을 선택하거나 생성합니다.
4. [작업]을 선택한 후 [환경 생성]을 선택합니다.
5. 마법사를 진행하여 추가 옵션 구성을 선택합니다.
6. 구성 사전 설정 중 하나를 선택한 다음 하나 이상의 구성 범주에서 [편집]을 선택하여 관련 구성 옵션 그룹을 변경합니다.
7. 옵션을 선택한 다음 환경 생성을 선택합니다.

새 환경 마법사에서 설정하는 모든 옵션은 환경에 직접 설정하며, 적용할 구성 파일(`.ebextensions`)이나 저장된 구성의 옵션 설정을 재정의합니다. EB CLI 또는 AWS CLI로 환경을 생성한 후 해당 설정을 제거하여 저장된 구성 파일의 설정이 표시되게 할 수 있습니다.

새 환경 마법사에 대한 자세한 내용은 새 환경 생성 마법사 단원을 참조하세요.

EB CLI 사용

메소드

- 구성 파일(.ebextensions) 사용
- 저장된 구성 사용
- 명령줄 옵션 사용

구성 파일(**.ebextensions**) 사용

`.config`의 프로젝트 폴더에 `.ebextensions` 파일을 넣어 애플리케이션 코드와 함께 배포합니다.

구성 파일에 대한 자세한 내용은 .Ebextensions 단원을 참조하세요.

```
~/workspace/my-app/
|-- .ebextensions
|   |-- environmentvariables.config
|   `-- healthcheckurl.config
|-- .elasticbeanstalk
|   `-- config.yml
|-- index.php
`-- styles.css
```

환경을 생성하고 eb create로 소스 코드를 환경에 배포합니다.

```
~/workspace/my-app$ eb create my-env
```

저장된 구성 사용

eb create로 환경을 생성할 때 저장된 구성을 적용하려면 `--cfg` 옵션을 사용합니다.

```
~/workspace/my-app$ eb create --cfg savedconfig
```

저장된 구성을 Amazon S3의 Elastic Beanstalk 저장 위치 또는 프로젝트 폴더에 저장할 수 있습니다. 이전 예에서 EB CLI는 `savedconfig.cfg.yml` 폴더의 `.elasticbeanstalk/saved_configs/`이라는 저장된 구성 파일을 먼저 찾습니다. `.cfg.yml`로 저장된 구성을 적용할 때 파일 이름 확장명(`--cfg`)을 포함하지 마세요.

```
~/workspace/my-app/
|-- .ebextensions
|   `-- healthcheckurl.config
|-- .elasticbeanstalk
|   |-- saved_configs
|   |   `-- savedconfig.cfg.yml
|   `-- config.yml
|-- index.php
`-- styles.css
```

EB CLI가 로컬에서 구성을 찾지 못할 경우 Amazon S3의 Elastic Beanstalk 저장 위치에서 확인합니다. 저장된 구성의 생성, 편집 및 업로드에 대한 자세한 내용은 저장된 구성 단원을 참조하세요.

명령줄 옵션 사용

EB CLI eb create 명령에는 환경을 생성하는 동안 구성 옵션을 설정하는 데 사용할 수 있는 여러 옵션이 있습니다. 이 옵션은 환경에 RDS 데이터베이스를 추가하거나 VPC를 구성하거나 권장 값을 재정의하는 데 사용할 수 있습니다.

예를 들어 EB CLI는 기본적으로 `t2.micro` 인스턴스 유형을 사용합니다. 다른 인스턴스 유형을 선택하려면 `--instance_type` 옵션을 사용합니다.

```
$ eb create my-env --instance_type t2.medium
```

Amazon RDS 데이터베이스 인스턴스를 생성하여 환경에 연결하려면 `--database` 옵션을 사용합니다.

```
$ eb create --database.engine postgres --database.username dbuser
```

환경 이름, 데이터베이스 암호 또는 환경을 생성하는 데 필요한 기타 모든 파라미터를 제거하는 경우 EB CLI에는 해당 사항을 입력하라는 메시지가 표시됩니다.

사용 가능한 옵션 및 사용 예의 전체 목록은 eb create를 참조하세요.

사용 AWS CLI

`create-environment` 명령을 사용하여를 사용하여 Elastic Beanstalk 환경을 생성하는 경우 AWS CLI는 권장 값을 적용하지 AWS CLI 않습니다. 모든 구성 옵션은 지정한 소스 번들의 구성 파일에 정의되어 있습니다.

메소드

- 구성 파일(.ebextensions) 사용
- 저장된 구성 사용
- 명령줄 옵션 사용

구성 파일(**.ebextensions**) 사용

를 사용하여 생성하는 환경에 구성 파일을 적용하려면 Amazon S3에 업로드하는 애플리케이션 소스 번들에 AWS CLI포함합니다.

구성 파일에 대한 자세한 내용은 .Ebextensions 단원을 참조하세요.

```
~/workspace/my-app-v1.zip
|-- .ebextensions
|   |-- environmentvariables.config
|   `-- healthcheckurl.config
|-- index.php
`-- styles.css
```

애플리케이션 소스 번들을 업로드하고를 사용하여 환경을 생성하려면 AWS CLI

1. 아직 Amazon S3의 Elastic Beanstalk 버킷이 없는 경우 `create-storage-location`으로 한 개를 생성합니다.

   ```
   $ aws elasticbeanstalk create-storage-location
   {
       "S3Bucket": "elasticbeanstalk-us-west-2-123456789012"
   }
   ```

2. 애플리케이션 소스 번들을 Amazon S3에 업로드합니다.

   ```
   $ aws s3 cp sourcebundle.zip s3://elasticbeanstalk-us-west-2-123456789012/my-app/
   sourcebundle.zip
   ```

3. 애플리케이션 버전 생성.

   ```
   $ aws elasticbeanstalk create-application-version --application-name my-app --
   version-label v1 --description MyAppv1 --source-bundle S3Bucket="elasticbeanstalk-
   us-west-2-123456789012",S3Key="my-app/sourcebundle.zip" --auto-create-application
   ```

4. 환경 생성

```
$ aws elasticbeanstalk create-environment --application-name my-app --environment-name my-env --version-label v1 --solution-stack-name "64bit Amazon Linux 2015.03 v2.0.0 running Tomcat 8 Java 8"
```

저장된 구성 사용

생성 중 저장된 구성을 환경에 적용하려면 `--template-name` 파라미터를 사용합니다.

```
$ aws elasticbeanstalk create-environment --application-name my-app --environment-name my-env --template-name savedconfig --version-label v1
```

저장된 구성을 지정할 때 솔루션 스택 이름은 지정하지 마세요. 저장된 구성에 이미 솔루션 스택이 지정되어 있으며 두 옵션을 사용하려고 하는 경우 Elastic Beanstalk는 오류를 반환합니다.

명령줄 옵션 사용

`--option-settings` 파라미터를 사용하여 JSON 형식으로 구성 옵션을 지정합니다.

```
$ aws elasticbeanstalk create-environment --application-name my-app --environment-name my-env --version-label v1 --template-name savedconfig --option-settings '[
  {
    "Namespace": "aws:elasticbeanstalk:application",
    "OptionName": "Application Healthcheck URL",
    "Value": "/health"
  }
]
```

파일에서 JSON을 로드하려면 `file://` 접두사를 사용합니다.

```
$ aws elasticbeanstalk create-environment --application-name my-app --environment-name my-env --version-label v1 --template-name savedconfig --option-settings file://healthcheckurl.json
```

Elastic Beanstalk는 `--option-settings` 옵션으로 지정한 옵션 설정을 환경에 직접 적용합니다. 저장된 구성이나 저장된 파일에 동일한 옵션을 지정한 경우, `--option-settings`가 해당 값을 재정의합니다.

환경 생성 후 구성 옵션 설정

저장된 구성을 적용하거나, 구성 파일과 함께 새 소스 번들(`.ebextensions`)을 업로드하거나, JSON 문서를 사용하여 실행 중인 환경에서 옵션 설정을 수정할 수 있습니다. EB CLI 및 Elastic Beanstalk 콘솔에는 클라이언트별로 구성 옵션을 설정하고 업데이트하는 기능도 있습니다.

구성 옵션을 설정하거나 변경할 때 변경의 심각도에 따라 전체 환경 업데이트를 트리거할 수 있습니다. 예를 들어 `aws:autoscaling:launchconfiguration`에서 `InstanceType`과 같은 옵션을 변경하려면 환경의 Amazon EC2 인스턴스가 다시 프로비저닝되어야 합니다. 그러면 롤링 업데이트가 트리거됩니다. 다시 프로비저닝하거나 중단하지 않고도 다른 구성 변경을 적용할 수 있습니다.

EB CLI 또는 AWS CLI 명령을 사용하여 환경에서 옵션 설정을 제거할 수 있습니다. API 수준에서 환경에 직접 설정된 옵션을 제거하면 구성 파일의 설정이 적용됩니다. 이러한 구성 파일의 설정은 원래 해당 환경에 직접 적용된 다른 설정에 의해 마스킹되는 설정입니다.

해당 환경에서 다른 구성 방법 중 하나로 직접 동일한 옵션을 설정하여 저장된 구성 및 구성 파일의 설정을 재정의할 수 있습니다. 하지만 업데이트한 저장된 구성 또는 구성 파일을 적용해야만 이러한 설정을 완전히 제거할 수 있습니다. 저장된 구성이나 구성 파일에 또는 환경에 직접 옵션이 설정되어 있지 않으면 기본값이 적용됩니다(있을 경우). 세부 정보는 우선 순위 단원을 참조하세요.

클라이언트

- Elastic Beanstalk 콘솔
- EB CLI
- 는 AWS CLI

Elastic Beanstalk 콘솔

구성 파일을 포함하는 애플리케이션 소스 번들을 배포하거나, 저장된 구성을 적용하거나, 환경 관리 콘솔의 구성 페이지에서 바로 환경을 수정하여 Elastic Beanstalk 콘솔에 구성 옵션 설정을 업데이트할 수 있습니다.

메소드

- 구성 파일(.ebextensions) 사용
- 저장된 구성 사용
- Elastic Beanstalk 콘솔 사용

구성 파일(`.ebextensions`) 사용

원본 디렉터리에 구성 파일을 업데이트하고, 새 소스 번들을 만든 후, 새 버전을 Elastic Beanstalk 환경에 배포하여 변경 사항을 적용합니다.

구성 파일에 대한 자세한 내용은 .Ebextensions 단원을 참조하세요.

소스 번들을 배포하려면

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 환경을 선택한 다음 목록에서 환경의 이름을 선택합니다.
3. 환경 개요 페이지에서 [업로드 및 배포]를 선택합니다.
4. 화면에 표시되는 대화 상자를 사용하여 소스 번들을 업로드합니다.
5. 배포(Deploy)를 선택합니다.
6. 배포가 완료되면 사이트 URL을 선택하여 새 탭에서 웹 사이트를 열 수 있습니다.

구성 파일의 변경 사항은 API 수준으로 환경에 바로 적용되는 설정 또는 저장된 구성의 옵션 설정을 재정의하지 않습니다. 자세한 내용은 우선 순위를 참조하세요.

저장된 구성 사용

저장된 설정을 실행 중인 환경에 적용하여 이 설정에 정의된 옵션을 적용합니다.

실행 중인 환경에 저장된 구성을 적용하려면(Elastic Beanstalk 콘솔)

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 애플리케이션을 선택한 다음 목록에서 애플리케이션의 이름을 선택합니다.
3. 탐색 창에서 애플리케이션 이름을 찾은 다음 저장된 구성을 선택합니다.
4. 적용할 저장된 구성을 선택한 다음 [로드]를 선택합니다.
5. 환경을 선택한 후 로드를 선택합니다.

저장된 구성에 정의되어 있는 설정이 구성 파일의 설정보다 우선하며, 환경 관리 콘솔에서 구성한 설정이 그보다 우선합니다.

저장된 구성의 생성에 대한 상세한 내용은 저장된 구성 단원을 참조하세요.

Elastic Beanstalk 콘솔 사용

Elastic Beanstalk 콘솔은 구성 페이지에 각 환경을 위한 여러 가지 구성 옵션을 제공합니다.

실행 중인 환경에서 구성 옵션을 변경하려면(Elastic Beanstalk 콘솔)

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 환경을 선택한 다음 목록에서 환경의 이름을 선택합니다.
3. 탐색 창에서 구성을 선택합니다.
4. 편집하려는 구성 페이지를 찾습니다.
   - 관심이 있는 옵션을 찾은 경우 또는 해당 옵션이 있는 구성 범주를 알고 있는 경우 이에 대한 구성 범주에서 [편집]을 선택합니다.
   - 옵션을 찾으려면 Table View(테이블 보기)를 설정한 후 검색 상자에 검색어를 입력합니다. 입력하면 목록이 짧아지고 검색어와 일치하는 옵션만 표시됩니다.

     찾고 있는 옵션이 표시되면 해당 옵션이 있는 구성 범주에서 [편집]을 선택합니다.



5. 설정을 변경한 후 저장을 선택합니다.
6. 필요한 대로 추가 구성 범주에서 이전의 두 단계를 반복합니다.
7. 적용을 선택합니다.

환경 관리 콘솔에서 구성 옵션에 대한 변경 사항은 환경에 바로 적용됩니다. 이러한 변경 사항은 구성 파일이나 저장된 구성의 동일한 옵션에 대한 설정을 재정의합니다. 자세한 내용은 우선순위를 참조하세요.

실행 중인 환경에서 Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 구성 옵션을 변경하는 방법에 대한 자세한 내용은 Elastic Beanstalk 환경 구성 아래의 주제를 참조하세요.

EB CLI

구성 파일을 포함하는 소스 코드를 배포하거나 저장된 구성의 설정을 적용하거나 eb config 명령으로 바로 환경 구성을 수정하여 EB CLI로 구성 옵션 설정을 업데이트할 수 있습니다.

메소드

- 구성 파일(.ebextensions) 사용
- 저장된 구성 사용
- 사용 eb config
- 사용 eb setenv

구성 파일(`.ebextensions`) 사용

`.config`의 프로젝트 폴더에 `.ebextensions` 파일을 넣어 애플리케이션 코드와 함께 배포합니다.

구성 파일에 대한 자세한 내용은 .Ebextensions 단원을 참조하세요.

```
~/workspace/my-app/
|-- .ebextensions
|   |-- environmentvariables.config
|   `-- healthcheckurl.config
|-- .elasticbeanstalk
|   `-- config.yml
|-- index.php
`-- styles.css
```

eb deploy로 소스 코드를 배포합니다.

```
~/workspace/my-app$ eb deploy
```

저장된 구성 사용

eb config 명령을 사용하여 저장된 구성을 실행 중인 환경에 적용할 수 있습니다. 저장된 구성 이름과 함께 `--cfg` 옵션을 사용하여 해당 설정을 환경에 적용합니다.

```
$ eb config --cfg v1
```

이 예에서 `v1`은 이전에 만든 저장된 구성 파일의 이름입니다.

이 명령을 통해 환경에 적용된 설정은 환경이 생성되는 동안 적용되었던 설정 및 애플리케이션 소스 번들의 구성 파일에 정의된 설정을 재정의합니다.

사용 eb config

EB CLI의 eb config 명령을 통해 텍스트 편집기를 사용하여 환경에서 바로 옵션 설정을 설정하고 제거할 수 있습니다.

eb config를 실행할 때 EB CLI는 구성 파일, 저장된 구성, 권장 값, 환경에서 바로 설정된 옵션, API 기본값 등의 모든 소스를 통해 환경에 적용되는 설정을 표시합니다.

> **Note**
>
> eb config는 환경 속성을 표시하지 않습니다. 애플리케이션 내에서 읽을 수 있도록 환경 속성을 설정하려면 eb setenv를 사용합니다.

다음 예에서는 `aws:autoscaling:launchconfiguration` 네임스페이스에 적용된 설정을 보여줍니다. 이러한 설정은 다음과 같습니다.

- 권장 값 두 개(`IamInstanceProfile` 및 `InstanceType`), 환경 생성 중에 EB CLI에서 적용됩니다.
- `EC2KeyName` 옵션, 생성 중에 리포지토리 구성을 기반으로 환경에서 직접 설정합니다.
- 다른 옵션에 대한 API 기본값입니다.

```
ApplicationName: tomcat
DateUpdated: 2015-09-30 22:51:07+00:00
EnvironmentName: tomcat
SolutionStackName: 64bit Amazon Linux 2015.03 v2.0.1 running Tomcat 8 Java 8
settings:
...
aws:autoscaling:launchconfiguration:
    BlockDeviceMappings: null
    EC2KeyName: my-key
    IamInstanceProfile: aws-elasticbeanstalk-ec2-role
    ImageId: ami-1f316660
    InstanceType: t2.micro
...
```

eb config로 구성 옵션을 설정하거나 변경하려면

1. eb config를 실행하여 환경 구성을 봅니다.

```
~/workspace/my-app/$ eb config
```

2. 기본 텍스트 편집기를 사용하여 설정 값 변경.

```
aws:autoscaling:launchconfiguration:
    BlockDeviceMappings: null
    EC2KeyName: my-key
    IamInstanceProfile: aws-elasticbeanstalk-ec2-role
    ImageId: ami-1f316660
    InstanceType: t2.medium
```

3. 임시 구성 파일을 저장하고 종료합니다.
4. EB CLI는 환경 구성을 업데이트합니다.

eb config로 구성 옵션을 설정하면 기타 모든 소스의 설정을 재정의합니다.

eb config로 환경에서 옵션을 제거할 수도 있습니다.

구성 옵션을 제거하려면(EB CLI)

1. eb config를 실행하여 환경 구성을 봅니다.

```
~/workspace/my-app/$ eb config
```

2. 모든 값을 문자열 `null`로 바꿉니다. 제거하려는 옵션을 포함하는 전체 행을 삭제할 수도 있습니다.

```
aws:autoscaling:launchconfiguration:
    BlockDeviceMappings: null
    EC2KeyName: my-key
    IamInstanceProfile: aws-elasticbeanstalk-ec2-role
    ImageId: ami-1f316660
    InstanceType: null
```

3. 임시 구성 파일을 저장하고 종료합니다.
4. EB CLI는 환경 구성을 업데이트합니다.

eb config로 환경에서 옵션을 제거하면, 애플리케이션 소스 번들의 구성 파일에 있는 것과 동일한 옵션을 설정할 수 있게 됩니다. 자세한 내용은 우선 순위를 참조하세요.

사용 eb setenv

EB CLI로 환경 속성을 설정하려면 eb setenv를 사용하세요.

```
~/workspace/my-app/$ eb setenv ENVVAR=TEST
INFO: Environment update is starting.
INFO: Updating environment my-env's configuration settings.
INFO: Environment health has transitioned from Ok to Info. Command is executing on all
 instances.
INFO: Successfully deployed new configuration to environment.
```

이 명령은 `aws:elasticbeanstalk:application:environment`네임스페이스에 환경 속성을 설정합니다. eb setenv로 설정된 환경 속성은 간단한 업데이트 프로세스 후 애플리케이션에서 사용 가능합니다.

eb printenv로 환경에 설정된 환경 속성을 확인합니다.

```
~/workspace/my-app/$ eb printenv
 Environment Variables:
     ENVVAR = TEST
```

는 AWS CLI

구성 파일이 포함된 소스 번들을 배포하거나, 원격으로 저장된 구성을 적용하거나, `aws elasticbeanstalk update-environment` 명령을 사용하여 환경을 직접 수정 AWS CLI 하여 로 구성 옵션 설정을 업데이트할 수 있습니다.

메서드

- 구성 파일(.ebextensions) 사용
- 저장된 구성 사용
- 명령줄 옵션 사용

구성 파일(`.ebextensions`) 사용

를 사용하여 실행 중인 환경에 구성 파일을 적용하려면 Amazon S3에 업로드하는 애플리케이션 소스 번들에 AWS CLI포함합니다.

구성 파일에 대한 자세한 내용은 .Ebextensions 단원을 참조하세요.

```
~/workspace/my-app-v1.zip
|-- .ebextensions
|   |-- environmentvariables.config
|   `-- healthcheckurl.config
|-- index.php
`-- styles.css
```

애플리케이션 소스 번들을 업로드하고 실행 중인 환경에 적용(AWS CLI)

1. 아직 Amazon S3의 Elastic Beanstalk 버킷이 없는 경우 `create-storage-location`으로 한 개를 생성합니다.

```
$ aws elasticbeanstalk create-storage-location
{
    "S3Bucket": "elasticbeanstalk-us-west-2-123456789012"
}
```

2. 애플리케이션 소스 번들을 Amazon S3에 업로드합니다.

```
$ aws s3 cp sourcebundlev2.zip s3://elasticbeanstalk-us-west-2-123456789012/my-app/
sourcebundlev2.zip
```

3. 애플리케이션 버전 생성.

```
$ aws elasticbeanstalk create-application-version --application-
name my-app --version-label v2 --description MyAppv2 --source-bundle
 S3Bucket="elasticbeanstalk-us-west-2-123456789012",S3Key="my-app/
sourcebundlev2.zip"
```

4. 환경 업데이트.

```
$ aws elasticbeanstalk update-environment --environment-name my-env --version-label
 v2
```

저장된 구성 사용

`--template-name` 명령의 `aws elasticbeanstalk update-environment` 옵션으로 저장된 구성을 실행 중인 환경에 적용할 수 있습니다.

저장된 구성은 애플리케이션과 같은 이름의 경로에 있는 `resources/templates` 아래의 Elastic Beanstalk 버킷에 있어야 합니다. 예를 들어 123456789012 계정의 미국 서부(오리건) 리전(us-west-2)에서 `v1` 애플리케이션의 `my-app` 템플릿은 `s3://elasticbeanstalk-us-west-2-123456789012/resources/templates/my-app/v1`에 있습니다.

저장된 구성을 실행 중인 환경에 적용(AWS CLI)

- `update-environment` 옵션으로 `--template-name` 호출에 저장된 구성을 지정합니다.

```
$ aws elasticbeanstalk update-environment --environment-name my-env --template-name v1
```

Elastic Beanstalk는 `aws elasticbeanstalk create-configuration-template`으로 생성할 때 이 위치에 저장된 구성을 배치합니다. 저장된 구성을 로컬에서 수정하고 이 위치에 직접 배치할 수도 있습니다.

명령줄 옵션 사용

JSON 문서로 구성 옵션을 변경(AWS CLI)

1. 로컬 파일에서 JSON 형식으로 옵션 설정을 정의합니다.
2. `update-environment` 옵션으로 `--option-settings`를 실행합니다.

```
$ aws elasticbeanstalk update-environment --environment-name my-env --option-settings file://~/ebconfigs/as-zero.json
```

이 예에서 `as-zero.json`은 인스턴스의 최소값과 최대값이 0인 환경을 구성하는 옵션을 정의합니다. 그러면 환경이 종료되지 않고 환경의 인스턴스가 중지됩니다.

~/ebconfigs/as-zero.json

```
[
    {
        "Namespace": "aws:autoscaling:asg",
        "OptionName": "MinSize",
        "Value": "0"
    },
    {
        "Namespace": "aws:autoscaling:asg",
```

```
        "OptionName": "MaxSize",
        "Value": "0"
    },
    {
        "Namespace": "aws:autoscaling:updatepolicy:rollingupdate",
        "OptionName": "RollingUpdateEnabled",
        "Value": "false"
    }
]
```

> **Note**
>
> `update-environment`로 구성 옵션을 설정하면 기타 모든 소스의 설정을 재정의합니다.

`update-environment`로 환경에서 옵션을 제거할 수도 있습니다.

구성 옵션 제거(AWS CLI)

- `update-environment` 옵션으로 `--options-to-remove` 명령을 실행합니다.

```
$ aws elasticbeanstalk update-environment --environment-name my-env --options-to-
remove Namespace=aws:autoscaling:launchconfiguration,OptionName=InstanceType
```

`update-environment`로 환경에서 옵션을 제거하면, 애플리케이션 소스 번들의 구성 파일에 있는 것과 동일한 옵션을 설정할 수 있게 됩니다. 이러한 방법 중 어느 것이라도 사용하여 옵션을 구성하지 않으면 API 기본값이 적용됩니다(있을 경우). 자세한 내용은 우선 순위를 참조하세요.

모든 환경의 일반 옵션

네임스페이스

- aws:autoscaling:asg
- aws:autoscaling:launchconfiguration
- aws:autoscaling:scheduledaction
- aws:autoscaling:trigger
- aws:autoscaling:updatepolicy:rollingupdate
- aws:ec2:instances

- aws:ec2:vpc
- aws:elasticbeanstalk:application
- aws:elasticbeanstalk:application:environment
- aws:elasticbeanstalk:application:environmentsecrets
- aws:elasticbeanstalk:cloudwatch:logs
- aws:elasticbeanstalk:cloudwatch:logs:health
- aws:elasticbeanstalk:command
- aws:elasticbeanstalk:environment
- aws:elasticbeanstalk:environment:process:default
- aws:elasticbeanstalk:environment:process:process_name
- aws:elasticbeanstalk:environment:proxy:staticfiles
- aws:elasticbeanstalk:healthreporting:system
- aws:elasticbeanstalk:hostmanager
- aws:elasticbeanstalk:managedactions
- aws:elasticbeanstalk:managedactions:platformupdate
- aws:elasticbeanstalk:monitoring
- aws:elasticbeanstalk:sns:topics
- aws:elasticbeanstalk:sqsd
- aws:elasticbeanstalk:trafficsplitting
- aws:elasticbeanstalk:xray
- aws:elb:healthcheck
- aws:elb:loadbalancer
- aws:elb:listener
- aws:elb:listener:listener_port
- aws:elb:policies
- aws:elb:policies:policy_name
- aws:elbv2:listener:default
- aws:elbv2:listener:listener_port

- aws:elbv2:listenerrule:rule_name
- aws:elbv2:loadbalancer
- aws:rds:dbinstance

aws:autoscaling:asg

환경의 Auto Scaling 그룹을 구성합니다. 자세한 내용은 the section called “Auto Scaling 그룹” 섹션을 참조하세요.

네임스페이스: **`aws:autoscaling:asg`**

이름	설명	기본값	유효값

Availability Zones	가용 영역(AZs)은 다른 AZ의 장애로부터 격리되도록 설계된 AWS 리전 내의 고유한 위치AZs. 가용 영역은 같은 리전에 있는 다른 AZ에 비용이 저렴하고 지연 시간이 짧은 네트워크 연결을 제공합니다. 인스턴스의 AZ 수를 선택합니다.	`Any`	`Any`
			`Any 1`
			`Any 2`
			`Any 3`

Cooldown	휴지 기간을 지정하여 이전 활동의 효과가 표시되기 전에 Amazon EC2 Auto Scaling에서 추가 조정 활동을 시작하지 않도록 할 수 있습니다. 휴지 기간은 조정 활동을 완료한 후 다른 조정 활동을 시작하기 전까지의 시간(초)입니다.	`360`	`0~10000`

Custom Availability Zones	인스턴스의 AZ를 정의합니다.	없음	`us-east-1a`
			`us-east-1b`
			`us-east-1c`
			`us-east-1d`
			`us-east-1e`
			`eu-central-1`

이름	설명	기본값	유효값

EnableCapacityRebalancing	Auto Scaling 그룹의 스팟 인스턴스에 대해 용량 리밸런싱 기능을 활성화할지 여부를 지정합니다. 자세한 내용은 Amazon EC2 Auto Scaling 사용 설명서의 용량 리밸런싱을 참조하세요.
	
	이 옵션은 `aws:ec2:instances` 네임스페이스에서 `EnableSpot` 이 `true`로 설정되었으며 Auto Scaling 그룹에 스팟 인스턴스가 하나 이상 있는 경우에만 관련이 있습니다.
		`false`	`true`
			
			`false`

MinSize	Auto Scaling 그룹에 필요한 최소 인스턴스 수입니다.	`1`	`1~10000`
MaxSize	Auto Scaling 그룹에 필요한 최대 인스턴스 수입니다.	`4`	`1~10000`

aws:autoscaling:launchconfiguration

환경의 Amazon Elastic Compute Cloud(Amazon EC2) 인스턴스를 구성합니다.

환경에서 사용되는 인스턴스는 Amazon EC2 시작 템플릿 또는 Auto Scaling 그룹 시작 구성 리소스를 사용하여 생성됩니다. 다음의 옵션은 두 리소스 유형 모두에서 사용할 수 있습니다.

자세한 내용은 the section called “Amazon EC2 인스턴스” 단원을 참조하십시오. Amazon Elastic Block Store(EBS)에 대한 자세한 내용은 Amazon EC2 사용 설명서의 Amazon EBS 장을 참조하세요.

네임스페이스: **`aws:autoscaling:launchconfiguration`**

이름	설명	기본값	유효값

DisableDefaultEC2SecurityGroup	의 기본값으로 설정하면 `false`Elastic Beanstalk는 HTTP(80)용 표준 포트에서 인터넷 또는 로드 밸런서의 트래픽을 허용하는 기본 보안 그룹을 생성합니다.	`false`	`true`
			
			`false`

이름	설명	기본값	유효값
	환경을 생성할 때 환경의 EC2 인스턴스에이 보안 그룹을 연결합니다. `true` Elastic Beanstalk로 설정하면 새 환경의 EC2 인스턴스에 기본 보안 그룹이 할당되지 않습니다. 기존 환경의 경우 Elastic Beanstalk는 환경의 EC2 인스턴스에서 기본 EC2 보안 그룹을 할당 해제합니다. 따라서 다음 구성도 설정해야 합니다. • 이 네임스페이스의 `SecurityGroups` 옵션을 사용하려면 사용자 지정 보안 그룹(들)을 정의하는 데 하나 이상의 값이 필요합니다. • 로드 밸런서가 있는 환경의 경우 다른 네임스페이스에서 `SecurityGroups` 옵션을 설정하여 로드 밸런서에 대한 사용자 지정 보안 그룹을 구성해야 합니다. 애플리케이션 로드 밸런서의 경우 aws:elbv2:loadbalancer 네임스페이스에서 옵션을 설정합니다. 클래식 로드 밸런서의 경우 aws:elb:loadbalancer 네임스페이스에서 옵션을 설정합니다. • 자세한 내용은 EC2 보안 그룹 관리 단원을 참조하십시오. 가 `true` 기본 보안 그룹으로 `DisableDefaultEC2SecurityGroup` 설정된 환경에서 EC2KeyName에 대한 값을 지정하면 EC2 인스턴스와 연결되지 않습니다.		

이름	설명	기본값	유효값

DisableIMDSv1	`true`로 설정하여 인스턴스 메타데이터 서비스 버전 1(IMDSv1)을 비활성화하고 IMDSv2를 적용합니다.
	
	IMDSv1과 IMDSv2를 모두 활성화하려면 `false`로 설정합니다.
	
	사용자 환경 인스턴스 기본값은 플랫폼 운영 체제에 따라 다음과 같습니다:
	
	• Windows 서버, AL2 및 이전 버전 - IMDSv1 및 IMDSv2를 모두 활성화합니다(DisableIMDSv1 기본값은 `false`)
	• AL2023 – IMDSv2만 활성화합니다(DisableIMDSv1기본값은 `true`).
	
	자세한 내용은 인스턴스 메타데이터 서비스 구성을 참조하십시오.
	
	Important
	이 옵션 설정을 사용하면 Elastic Beanstalk가 시작 구성이 있는 기존 환경을 시작 템플릿으로 마이그레이션할 수 있습니다. 이렇게 하려면 시작 템플릿을 관리하는 데 필요한 권한이 필요합니다. 이러한 권한은 관리형 정책에 포함됩니다. 관리형 정책 대신 사용자 지정 정책을 사용하는 경우 환경 구성을 업데이트할 때 환경 생성 또는 업데이트가 실패할 수 있습니다. 자세한 내용 및 기타 고려 사항
		`false`— 윈도우 서버, Amazon 리눅스 2 및 이전 버전 기반 플랫폼
		
		`true`— Amazon 리눅스 2023에 기반한 플랫폼
			`true`
			
			`false`

이름	설명	기본값	유효값
	은 섹션을 참조하세요Elastic Beanstalk 환경을 시작 템플릿으로 마이그레이션 .		
EC2KeyName	키 페어를 통해 EC2 인스턴스에 안전하게 로그인할 수 있습니다. 가 `true` 기본 보안 그룹으로 `DisableDefaultEC2SecurityGroup` 설정된 환경에서 `EC2KeyName` 에 대한 값을 지정하면 EC2 인스턴스와 연결되지 않습니다. **Note** Elastic Beanstalk 콘솔을 통해 환경을 생성하는 경우 구성 파일에서 이 옵션을 설정할 수 없습니다. 콘솔이 이 옵션을 권장 값으로 재정의합니다.	없음	

이름	설명	기본값	유효값
IamInstanceProfile	인스턴스 프로파일을 사용하면 AWS Identity and Access Management (IAM) 사용자 및 AWS 서비스가 임시 보안 자격 증명에 액세스하여 AWS API를 호출할 수 있습니다. 인스턴스 프로파일의 이름이나 ARN을 지정합니다. 예제: • `aws-elasticbeanstalk-ec2-role` • `arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/aws-elasticbeanstalk-ec2-role` **Note** Elastic Beanstalk 콘솔 또는 EB CLI를 사용하여 환경을 생성하는 경우 구성 파일에서 이 옵션을 설정할 수 없습니다. 콘솔과 EB CLI가 이 옵션을 권장 값으로 재정의합니다.	없음	인스턴스 프로파일 이름 또는 ARN
ImageId	고유한 사용자 지정 AMI ID를 지정하여 기본 Amazon Machine Image(AMI)를 재정의할 수 있습니다. 예시: `ami-1f316660`	없음	

이름	설명	기본값	유효값
InstanceType	Elastic Beanstalk 환경에서 애플리케이션을 실행할 때 사용되는 인스턴스 유형입니다. **Important** `InstanceType` 옵션은 더 이상 사용되지 않습니다. 이 옵션은 `InstanceTypes` 네임스페이스의 보다 강력한 최신 `aws:ec2:instances` 옵션으로 대체되었습니다. 이러한 새 옵션을 사용하면 환경에 대한 하나 이상의 인스턴스 유형 목록을 지정할 수 있습니다. 해당 목록에 있는 첫 번째 값은 여기에서 설명하는 `aws:autoscaling:launchconfiguration` 네임스페이스에 포함된 `InstanceType` 옵션의 값과 같습니다. 새 옵션을 사용하여 인스턴스 유형을 지정하는 것이 좋습니다. 인스턴스 유형이 지정되면 새 옵션이 기존 옵션보다 우선합니다. 자세한 내용은 the section called "aws:ec2:instances 네임스페이스" 단원을 참조하십시오. 사용 가능한 인스턴스 유형은 사용된 가용 영역 및 리전에 따라 다릅니다. 서브넷을 선택하면 해당 서브넷이 포함된 가용 영역에 따라 사용 가능한 인스턴스 유형이 결정됩니다.	계정 및 리전에 따라 다릅니다.	한 가지 EC2 인스턴스 유형입니다. 계정, 리전 및 가용 영역에 따라 다릅니다. 이러한 값으로 필터링된 Amazon EC2 인스턴스 유형 목록을 가져올 수 있습니다. 자세한 내용은 Amazon EC2 사용 설명서의 사용 가능한 인스턴스 유형을 참조하세요.

이름	설명	기본값	유효값
	• Elastic Beanstalk는 Amazon EC2 Mac 인스턴스 유형을 지원하지 않습니다. • Amazon EC2 인스턴스 패밀리 및 유형에 대한 자세한 내용은 Amazon EC2 사용 설명서의 인스턴스 유형을 참조하세요. • 사용 가능한 인스턴스 유형에 대한 자세한 내용은 Amazon EC2 사용 설명서의 사용 가능한 인스턴스 유형을 참조하세요. **Note** Elastic Beanstalk 콘솔 또는 EB CLI를 사용하여 환경을 생성하는 경우 구성 파일에서 이 옵션을 설정할 수 없습니다. 콘솔과 EB CLI가 이 옵션을권장 값으로 덮어씁니다.		

이름	설명	기본값	유효값

LaunchTemplateTagPropagationEnabled	`true`이(가) 환경에 프로비저닝된 특정 리소스의 시작 템플릿에 환경 태그를 전파할 수 있도록 설정합니다.
	
	Elastic Beanstalk는 태그만 전파하여 다음 리소스에 대한 템플릿을 시작할 수 있습니다.
	
	• EBS 볼륨
	• EC2 인스턴스
	• EC2 네트워크 인터페이스
	• AWS CloudFormation 리소스를 정의하는 시작 템플릿
	
	CloudFormation은 특정 리소스에 대한 템플릿 생성 시 태그만 허용하기 때문에 이러한 제약이 존재합니다. 자세한 내용은AWS CloudFormation 사용 설명서의 TagSpecification를 참조하세요.
	
	Important
	
	• 기존 환경에서 이 옵션 값을 `false`에서 `true`(으)로 변경하는 것은 이전에 존재했던 태그의 주요 변경 사항일 수 있습니다.
	• 이 기능이 활성화된 경우 태그를 전파하려면 EC2를 교체해야 하며, 이로 인해 다운타임이 발생할 수 있습니다. 롤링 업데이트를 활성화하여 구성 변경 사항을 일괄적으로 적용하고 업데이트 프로세스
		`false`	`true`
			
			`false`

이름	설명	기본값	유효값
	중 다운타임을 방지할 수 있습니다. 자세한 내용은 구성 변경 단원을 참조하십시오. 시작 템플릿에 대한 자세한 내용은 다음 사항을 참조하세요. • Amazon EC2 Auto Scaling 사용 설명서의 시작 템플릿 • AWS CloudFormation 사용 설명서의 템플릿 작업 • AWS CloudFormation 사용 설명서의 Elastic Beanstalk 템플릿 스니펫 이 옵션에 대한 자세한 내용은 시작 템플릿에 태그 전파 섹션을 참조하세요.		

MonitoringInterval	Amazon CloudWatch 지표를 반환할 간격(분)입니다.	`5 minute`	`1 minute`
			
			`5 minute`

이름	설명	기본값	유효값
SecurityGroups	인스턴스에 대한 방화벽 규칙을 정의하기 위해 Auto Scaling 그룹의 EC2 인스턴스에 할당할 Amazon EC2 보안 그룹 ID를 나열합니다. 이 옵션을와 함께 사용하여 EC2 인스턴스에 대한 방화벽 규칙을 정의하는 사용자 지정 보안 그룹을 `DisableDefaultEC2SecurityGroup` 연결합니다. 자세한 내용은 로드 밸런싱(다중 인스턴스) 환경 단원을 참조하십시오. **Important** EC2 인스턴스로 들어오는 트래픽이 차단되지 않도록 몇 가지 추가 구성을 완료해야 할 수 있습니다. 이는 사용자 지정 EC2 보안 그룹이 있는 다중 인스턴스 환경에만 적용됩니다. EC2 보안 그룹에는 로드 밸런서에서 라우팅된 트래픽에 대한 액세스 권한을 부여하는 인바운드 규칙이 포함되어야 합니다. 자세한 내용은 다중 인스턴스 환경에서 EC2 보안 그룹 관리 단원을 참조하십시오. 기존 Amazon EC2 보안 그룹 ID 또는 템플릿에서 생성된 AWS::EC2::SecurityGroup 리소스에 대한 참조가 포함되는 쉼표로 구분된 값의 단일 문자열을 제공할 수 있습니다.	`elasticbeanstalk-default`	

이름	설명	기본값	유효값
	이 네임스페이스가 로 설정된 경우 이 옵션`DisableDefaultEC2SecurityGroup` 에 대해 하나 이상의 값을 제공해야 합니다`true`.		

이름	설명	기본값	유효값
SSHSource Restriction	환경에 대한 SSH 액세스를 잠그는 데 사용됩니다. 예를 들어, bastion host만 프라이빗 서브넷의 인스턴스에 액세스할 수 있도록 SSH 액세스를 EC2 인스턴스에 잠글 수 있습니다. 이 문자열은 다음과 같은 형식으로 되어 있습니다. *protocol*, *fromPort*, *toPort*, *source_restriction* *protocol* 수신 규칙의 프로토콜입니다. *fromPort* 시작 포트 번호입니다. *toPort* 종료 포트 번호입니다. *source_restriction* 트래픽이 라우팅해야 하는 CIDR(Classless Inter-Domain Routing) 범위 또는 보안 그룹입니다. 보안 그룹 ID를 사용하여 보안 그룹을 지정합니다. 다른 계정의 보안 그룹을 지정하려면 보안 그룹 ID 앞에 AWS 계정 ID를 정방향 슬래시로 구분하여 포함합니다. 다른 계정은 동일한 AWS 리전에 있어야 합니다. *aws-account-id* /*security-group-id*	없음	

이름	설명	기본값	유효값
	구문을 기록합니다. 예: **123456789012 /sg-99999999** 예시: • `tcp, 22, 22, 54.240.196.185/32` • `tcp, 22, 22, my-security-group-id` • `tcp, 22, 22, 123456789012/their-security-group-id`		

이름	설명	기본값	유효값
BlockDeviceMappings	Auto Scaling 그룹의 모든 인스턴스에서 추가 Amazon EBS 볼륨 또는 인스턴스 스토어 볼륨을 연결합니다. **Important** 이 옵션 설정을 사용하면 Elastic Beanstalk가 시작 구성이 있는 기존 환경을 시작 템플릿으로 마이그레이션할 수 있습니다. 이렇게 하려면 시작 템플릿을 관리하는 데 필요한 권한이 필요합니다. 이러한 권한은 관리형 정책에 포함됩니다. 관리형 정책 대신 사용자 지정 정책을 사용하는 경우 환경 구성을 업데이트할 때 환경 생성 또는 업데이트가 실패할 수 있습니다. 자세한 내용 및 기타 고려 사항은 섹션을 참조하세요Elastic Beanstalk 환경을 시작 템플릿으로 마이그레이션 . 인스턴스 스토어 볼륨을 매핑할 때 디바이스 이름을 볼륨 이름에만 매핑하면 됩니다. 그러나 Amazon EBS 볼륨을 매핑할 때는 다음 필드 중 일부 또는 전부를 추가로 지정하는 것이 좋습니다(각 필드는 콜론으로 구분해야 함). • 스냅샷 ID • 크기(GB) • 종료 시 삭제 여부(`true` 또는 `false`)	없음	• 크기 - 500~16,384GiB여야 합니다. • 처리량 - 초당 125~1,000메비바이트(MiB/s)여야 합니다.

이름	설명	기본값	유효값
	• 스토리지 유형(gp3, gp2, standard, st1, sc1 또는 io1만 해당) • IOPS(gp3 또는 io1만 해당) • 처리량(gp3만 해당) 다음 예제는 세 개의 Amazon EBS 볼륨 즉, 하나의 빈 100GB gp2 볼륨, 하나의 스냅샷, 하나의 빈 20GB io1 볼륨을 프로비저닝된 IOPS 2000인 인스턴스 스토어 볼륨 ephemeral0 과 연결합니다. 인스턴스 유형이 지원하는 경우 여러 인스턴스 스토어 볼륨을 연결할 수 있습니다. /dev/sdj=:100:true:gp2,/dev/sdh=snap-51eef269,/dev/sdi=:20:true:io1:2000,/dev/sdb=ephemeral0		

이름	설명	기본값	유효값
RootVolumeType	환경 EC2 인스턴스에 연결된 루트 Amazon EBS 볼륨에 사용할 볼륨 유형(마그네틱, 범용 SSD 또는 프로비저닝된 IOPS SSD)입니다. **Important** 이 옵션 설정을 사용하면 Elastic Beanstalk가 시작 구성이 있는 기존 환경을 시작 템플릿으로 마이그레이션할 수 있습니다. 이렇게 하려면 시작 템플릿을 관리하는 데 필요한 권한이 필요합니다. 이러한 권한은 관리형 정책에 포함됩니다. 관리형 정책 대신 사용자 지정 정책을 사용하는 경우 환경 구성을 업데이트할 때 환경 생성 또는 업데이트가 실패할 수 있습니다. 자세한 내용과 기타 고려 사항은 단원을 참조하십시오Elastic Beanstalk 환경을 시작 템플릿으로 마이그레이션.	플랫폼에 따라 다릅니다.	`standard`(마그네틱 스토리지의 경우). `gp2` 또는 `gp3`(범용 SSD의 경우) `io1`(프로비저닝된 IOPS SSD의 경우)
RootVolumeSize	루트 Amazon EBS 볼륨의 전체 스토리지 용량(GB)입니다. `RootVolumeType` 을 프로비저닝된 IOPS SSD로 설정한 경우 필요합니다. 예를 들어 `"64"`입니다.	마그네틱 스토리지 및 범용 SSD의 경우 플랫폼마다 다르지만 프로비저닝된 IOPS SSD의 경우 플랫폼마다 다르지 않습니다.	`10~16384GB`(범용 및 프로비저닝된 IOPS SSD의 경우). `8~1024GB`(마그네틱 스토리지의 경우).

이름	설명	기본값	유효값
RootVolumeIOPS	프로비저닝된 IOPS SSD 루트 볼륨 또는 범용 gp3 SSD 루트 볼륨에 대해 원하는 초당 입출력 작업 처리량(IOPS)입니다. IOPS와 볼륨 크기 간 최대 비율은 500:1입니다. 예를 들어 IOPS가 3,000인 볼륨은 최소 6GiB여야 합니다.	없음	`100~20000`(io1 프로비저닝된 IOPS SSD 루트 볼륨의 경우) `3000~16000`(범용 gp3 SSD 루트 볼륨의 경우)
RootVolumeThroughput	환경의 EC2 인스턴스에 연결된 Amazon EBS 루트 볼륨에 프로비저닝할 원하는 처리량(단위: 초당 메가바이트(MIB/초))입니다. **Note** 이 옵션은 gp3 스토리지 유형에만 적용됩니다.	없음	`125~1000`

aws:autoscaling:scheduledaction

환경의 Auto Scaling 그룹에 대한 예약 작업을 구성합니다. 각 설정의 옵션 이름, 네임스페이스 및 값 이외에 각 작업의 `resource_name`을 지정합니다. aws:autoscaling:scheduledaction 네임스페이스의 예제를 참조하세요.

네임스페이스: **`aws:autoscaling:scheduledaction`**

이름	설명	기본값	유효값
StartTime	일회성 작업의 경우 작업을 실행할 날짜와 시간을 선택합니다. 반복 작업의 경우 작업을 활성화할 시점을 선택합니다.	없음	ISO-8601 타임스탬프는 예약된 모든 조정 작업에서 고유합니다.
EndTime	예약된 조정 작업의 반복을 중지할 미래의 날짜와 시간(UTC/GMT 시간대)을	없음	ISO-8601 타임스탬프는 예약된 모

이름	설명	기본값	유효값
	지정합니다. EndTime을 지정하지 않으면 해당 작업이 `Recurrence` 표현식에 따라 반복됩니다. 예시: `2015-04-28T04:07:2Z` 예약 작업이 종료됐을 때 Amazon EC2 Auto Scaling은 이전 설정으로 자동으로 되돌아가지 않습니다. 필요에 따라 두 번째 예약 작업은 원래 설정으로 되돌아 가도록 구성할 수 있습니다.		든 조정 작업에서 고유합니다.
MaxSize	작업 실행 시 적용되는 최대 인스턴스 개수입니다.	없음	`0~10000`
MinSize	작업 실행 시 적용되는 최소 인스턴스 개수입니다.	없음	`0~10000`
DesiredCapacity	Auto Scaling 그룹에 대해 원하는 초기 용량을 설정합니다. 예약 작업이 적용되면 트리거가 설정을 기반으로 원하는 용량을 조정합니다.	없음	`0~10000`
Recurrence	예약된 작업이 실행되도록 할 빈도입니다. 반복을 지정하지 않으면 `StartTime` 에 의해 지정된 대로 조정 작업이 한 번만 발생합니다.	없음	Cron 식.

Suspend	반복 예약 작업을 일시적으로 비활성화하려면 `true`로 설정합니다.	`false`	`true`
			
			`false`

aws:autoscaling:trigger

환경 Auto Scaling 그룹에 대한 확장 조정 트리거를 구성합니다.

> **Note**
>
> 이 네임스페이스의 세 가지 옵션은 트리거가 발생하기 전에 트리거의 지표가 해당 정의된 한도를 초과해서 유지할 수 있는 기간을 결정합니다. 이러한 옵션은 다음과 같이 관련됩니다:
> `BreachDuration = Period * EvaluationPeriods`
> 이러한 옵션의 기본값(각각 5, 5 및 1)은 이 등식을 충족합니다. 일관되지 않은 값을 지정하면 Elastic Beanstalk에서 등식이 여전히 충족되도록 값 중 하나를 수정할 수 있습니다.

네임스페이스: **`aws:autoscaling:trigger`**

이름	설명	기본값	유효값
BreachDuration	트리거가 호출되기 전 지표가 정의된 한도(`UpperThreshold` 및 `LowerThreshold` 에 지정된 대로)를 초과할 수 있는 시간(분)입니다.	`5`	`1~600`
LowerBreachScaleIncrement	조정 작업 수행 시 제거할 Amazon EC2 인스턴스 수입니다.	`-1`	
LowerThreshold	위반 기간 중 측정값이 이 값 아래로 떨어지면 트리거가 호출됩니다.	`2000000`	`0~20000000`

MeasureName	Auto Scaling 트리거에 사용되는 지표입니다.
	
	Note
	`HealthyHostCount` , `UnhealthyHostCount` 및 `TargetResponseTime` 은 전용 로드 밸런서가 있는 환경에만 적용할 수 있습니다. 공유 로드 밸런서로 구성된 환경에는 유효한 지표 값이 아닙니다. 로드 밸런서 유형에 대한 자세한 내용은 Elastic Beanstalk 환
		`NetworkOut`	`CPUUtilization`
			`NetworkIn`
			`NetworkOut`
			`DiskWriteOps`
			`DiskReadBytes`
			`DiskReadOps`
			`DiskWriteBytes`

이름	설명	기본값	유효값

	경의 로드 밸런서을 참조하세요.		`Latency`
			`RequestCount`
			`HealthyHostCount`
			`UnhealthyHostCount`
			`TargetResponseTime`

Period	Amazon CloudWatch가 트리거의 측정치를 측정하는 빈도를 지정합니다. 값은 연속되는 두 기간 사이의 분(min)의 수입니다.	`5`	`1~600`
EvaluationPeriods	연속되는 평가 기간의 수를 위반 상황이 발생했는지 판단하는 데 사용합니다.	`1`	`1~600`

Statistic	트리거가 사용해야 하는 통계입니다 (예: `Average`).	`Average`	`Minimum`
			`Maximum`
			`Sum`
			`Average`

이름	설명	기본값	유효값

Unit	트리거 측정 단위입니다(예: `Bytes`).	`Bytes`	`Seconds`
			`Percent`
			`Bytes`
			`Bits`
			`Count`
			`Bytes/Second`
			`Bits/Second`
			`Count/Second`
			`None`

UpperBreachScaleIncrement	조정 작업 수행 시 추가할 Amazon EC2 인스턴스 수를 지정합니다.	1	
UpperThreshold	위반 기간 중 측정값이 이 값보다 커지면 트리거가 호출됩니다.	`6000000`	`0~20000000`

aws:autoscaling:updatepolicy:rollingupdate

환경의 Auto Scaling 그룹의 롤링 업데이트를 구성합니다.

네임스페이스: **`aws:autoscaling:updatepolicy:rollingupdate`**

이름	설명	기본값	유효값
MaxBatchSize	롤링 업데이트의 각 배치에 포함된 인스턴스 수입니다.	Auto Scaling 그룹 최소 크기의 1/3로, 다음으로 가장 큰 정수로 반올림됩니다.	`1~10000`

이름	설명	기본값	유효값
MinInstancesInService	다른 인스턴스가 종료되는 동안 Auto Scaling 그룹 내에서 작동해야 하는 최소 인스턴스 수입니다.	Auto Scaling 그룹의 최소 크기 또는 Auto Scaling 그룹의 최대 크기보다 작은 크기 중에서 더 작은 크기입니다.	`0`~9999

이름	설명	기본값	유효값

RollingUpdateEnabled	`true`인 경우, 환경에 대한 롤링 업데이트를 활성화합니다. Elastic Beanstalk 소프트웨어 애플리케이션에 대해 소규모로 자주 업데이트해야 하고 애플리케이션 가동 중지를 피하려는 경우 롤링 업데이트가 유용합니다.
	
	이 값을 true로 설정하면 `MaxBatchSize` , `MinInstancesInService` 및 `PauseTime` 옵션이 자동으로 활성화됩니다. 또한 이러한 옵션 중 하나를 설정하면 `RollingUpdateEnabled` 옵션 값이 자동으로 `true`로 설정됩니다. 이 옵션을 `false`로 설정하면 롤링 업데이트가 비활성화됩니다.
	
	Note
	Elastic Beanstalk 콘솔 또는 EB CLI를 사용하여 환경을 생성하는 경우
		`false`	`true`
			
			`false`

이름	설명	기본값	유효값
	구성 파일에서 이 옵션을 설정할 수 없습니다. 콘솔과 EB CLI가 이 옵션을 권장 값으로 재정의합니다.		

이름	설명	기본값	유효값

RollingUpdateType	여기에는 시간 기반 롤링 업데이트, 상태 기반 롤링 업데이트 및 변경 불가능한 업데이트의 세 가지 유형이 포함됩니다.
	
	시간 기반 롤링 업데이트는 배치 간 PauseTime을 적용합니다. 상태 확인 기반 롤링 업데이트의 새 인스턴스가 상태 확인을 통과할 때까지 대기했다가 다음 배치를 시작합니다. 변경이 불가능한 업데이트는 새 Auto Scaling 그룹의 전체 인스턴스 세트를 시작합니다.
	
	Note
	Elastic Beanstalk 콘솔 또는 EB CLI를 사용하여 환경을 생성하는 경우 구성 파일에서 이 옵션을 설정할 수 없습니다. 콘솔과 EB CLI가 이 옵션을권장
		`Time`	`Time`
			
			`Health`
			
			`Immutable`

이름	설명	기본값	유효값
	값으로 덮어씁니다.		
PauseTime	인스턴스 배치 하나에 대한 업데이트를 완료한 후 다음 배치에 대한 업데이트를 계속하기 전까지 Elastic Beanstalk 서비스가 대기하는 시간(초, 분 또는 시간)입니다.	인스턴스 유형 및 컨테이너를 기반으로 자동으로 계산됩니다.	PT0S*(0초)~PT1H(1시간)
Timeout	인스턴스 배치 하나의 모든 인스턴스가 업데이트 취소 전 상태 확인을 통과하기 위해 대기하는 최대 시간(분 또는 시간)입니다.	PT30M(30분)	PT5M*(5분)~PT1H(1시간) *ISO8601 기간 형식: PT#H#M#S 여기서 각 #는 각각 시간, 분 및/또는 초의 수입니다.

aws:ec2:instances

스팟 옵션을 포함하여 환경의 인스턴스를 구성합니다. 이 네임스페이스는 `aws:autoscaling:launchconfiguration` 및 `aws:autoscaling:asg`를 보완합니다.

자세한 내용은 the section called “Auto Scaling 그룹”을(를) 참조하세요.

네임스페이스: **`aws:ec2:instances`**

이름	설명	기본값	유효값

EnableSpot	환경에 대한 스팟 인스턴스 요청을 활성화합니다. `false`인 경우 이 네임스	`false`	`true`
			
			`false`

이름	설명	기본값	유효값
	페이스의 일부 옵션이 적용되지 않습니다. **Important** 이 옵션 설정을 사용하면 Elastic Beanstalk가 시작 구성이 있는 기존 환경을 시작 템플릿으로 마이그레이션할 수 있습니다. 이렇게 하려면 시작 템플릿을 관리하는 데 필요한 권한이 필요합니다. 이러한 권한은 관리형 정책에 포함됩니다. 관리형 정책 대신 사용자 지정 정책을 사용하는 경우 환경 구성을 업데이트할 때 환경 생성 또는 업데이트가 실패할 수 있습니다. 자세한 내용과 기타 고려 사항은 단원을 참조하십시오Elastic Beanstalk 환경을 시작 템플릿으로 마이그레이션 .		

이름	설명	기본값	유효값
InstanceTypes	환경에서 사용할 인스턴스 유형의 쉼표로 구분된 목록입니다(예: `t2.micro, t3.micro`). `EnableSpot` 가 `true` 이고 `SpotAllocationStrategy` 가로 설정된 경우이 옵션에 지정된 값 `capacity-optimized-prioritized` 목록에 따라 스팟 인스턴스 할당 전략의 인스턴스 유형 우선 순위가 결정됩니다. 스팟 인스턴스가 활성화되지 않은 경우(`EnableSpot` 이 `false`인 경우) 목록의 첫 번째 인스턴스 유형만 사용됩니다. 이 옵션 목록의 첫 번째 인스턴스 유형은 `InstanceType` 네임스페이스의 `aws:autoscaling:launchconfiguration` 옵션 값과 같습니다. 후자의 옵션은 폐기되었으므로 사용하지 않는 것이 좋습니다. 둘 다 지정하면 `InstanceTypes` 옵션 목록의 첫 번째 인스턴스 유형이 사용되며 `InstanceType` 은 무시됩니다. 사용 가능한 인스턴스 유형은 사용된 가용 영역 및 리전에 따라 다릅니다. 서브넷을 선택하면 해당 서브넷이 포함된 가용 영역에 따라 사용 가능한 인스턴스 유형이 결정됩니다.	두 인스턴스 유형의 목록입니다. 계정 및 리전에 따라 다릅니다.	1~40개의 EC2 인스턴스 유형입니다. 2개 이상을 권장합니다. 계정, 리전 및 가용 영역에 따라 다릅니다. 이러한 값으로 필터링된 Amazon EC2 인스턴스 유형 목록을 가져올 수 있습니다. 자세한 내용은 Amazon EC2 사용 설명서의 사용 가능한 인스턴스 유형을 참조하세요. 인스턴스 유형은 모두 동일한 아키텍처의 일부여야 합니다(`arm64`, `x86_64`, `i386`). `Supported Architectures` 또한 이 네임스페이스의 일부입니다. `Supported Architectures` 에 대한 값을 제공하는 경우, `InstanceTypes` 에 대해 입력한 값은 `Supported Architectures` 에 대해 제공한 아키텍처 중 하나에만 속해야 합니다.

이름	설명	기본값	유효값
	• Elastic Beanstalk는 Amazon EC2 Mac 인스턴스 유형을 지원하지 않습니다. • Amazon EC2 인스턴스 패밀리 및 유형에 대한 자세한 내용은 Amazon EC2 사용 설명서의 인스턴스 유형을 참조하세요. • 사용 가능한 인스턴스 유형에 대한 자세한 내용은 Amazon EC2 사용 설명서의 사용 가능한 인스턴스 유형을 참조하세요. **Note** 일부 이전 AWS 계정은 스팟 인스턴스를 지원하지 않는 기본 인스턴스 유형(예: t1.micro)을 Elastic Beanstalk에 제공할 수 있습니다. 스팟 인스턴스 요청을 활성화하고 스팟을 지원하지 않는 인스턴스 유형에 대한 오류가 발생하는 경우 스팟을 지원하는 인스턴스 유형을 구성해야 합니다. 스팟 인스턴스 유형을 선택하려면 스팟 인스턴스 어드바이저를 사용합니다. 환경 구성을 업데이트하고 `InstanceTypes` 옵션에서 하나 이상의 인스턴스 유형을 제거하면 Elastic Beanstalk는 제거된 인스턴스 유형에서		

이름	설명	기본값	유효값
	실행 중인 모든 Amazon EC2 인스턴스를 종료합니다. 그러면 환경의 Auto Scaling 그룹에서 필요에 따라 현재 지정된 인스턴스 유형을 사용하여 원하는 용량을 완료하는 데 필요한 새 인스턴스를 시작합니다.		

SpotAllocationStrategy	사용 가능한 스팟 용량 풀에서 스팟 인스턴스가 할당되는 방법을 결정하는 스팟 인스턴스 할당 전략을 지정합니다.
	
	로 설정하면의 값 순서`capacity-optimized-prioritized` 가 할당을 위한 인스턴스 유형 우선 순위를 `InstanceTypes` 설정합니다.
	
	이 옵션은 `EnableSpot` 이 `true`인 경우에만 사용됩니다.
		`capac optim`	`capacity-optimized`
			
			`price-capacity-optimized`
			
			`capacity-optimized-prioritized`
			
			`lowest-price`

SpotFleetOnDemandBase	환경 스케일 업에 따라 스팟 인스턴스를 고려하기 전에 Auto Scaling 그룹이 프로비저닝하는 최소 온디맨드 인스턴스 수입니다. 이 옵션은 `EnableSpot` 이 `true`인 경우에만 사용됩니다.	`0`	`0` 네임스페이스의 `MaxSize` ~ `aws:autoscaling:asg` 옵션

이름	설명	기본값	유효값
SpotFleetOnDemandAboveBasePercentage	Auto Scaling 그룹이 `SpotOnDemandBase` 인스턴스를 초과하여 프로비저닝하는 추가 용량 일부의 온디맨드 인스턴스 비율입니다. 이 옵션은 `EnableSpot` 이 `true`인 경우에만 사용됩니다.	단일 인스턴스 환경의 경우 `0` 로드 밸런싱 수행 환경의 경우 `70`	`0~100`

이름	설명	기본값	유효값

SpotMaxPrice	스팟 인스턴스에 대해 지불하려는 단위 시간당 최고 가격(USD)입니다. 스팟 인스턴스에 대한 최고 가격 옵션 권장 사항에 대해서는 Amazon EC2 사용 설명서의 스팟 인스턴스 요금 기록을 참조하세요.
	
	이 옵션은 `EnableSpot` 이 `true`인 경우에만 사용됩니다.
		각 인스턴스 유형에 대한 온디맨드 가격입니다. 이 경우 옵션의 값은 `null`입니다.	`0.001~20.0`
			
			`null`

이름	설명	기본값	유효값

SupportedArchitectures	쉼표로 구분된 환경에 사용할 EC2 인스턴스 아키텍처 유형의 목록입니다.
	
	Elastic Beanstalk는 다음 프로세서 아키텍처를 토대로 인스턴스 유형을 지원합니다.
	
	• AWS Graviton 64비트 Arm 아키텍처(arm64)
	• 64비트 아키텍처(x86_64)
	• 32비트 아키텍처(i386)
	
	프로세서 아키텍처 및 Amazon EC2 인스턴스 유형에 대한 자세한 내용은 the section called “Amazon EC2 인스턴스 유형” 단원을 참조하십시오.
		없음	`arm64`
			
			`x86_64`
			
			`i386`
			
			Note
			32비트 아키텍처 `i386`은 대부분의 Elastic Beanstalk 플랫폼에서 지원되지 않습니다. 대신 `x86_64` 또는 `arm64` 아키텍처 유형을 선택하는 것을 권장합니다.

aws:ec2:vpc

사용자 지정 Amazon Virtual Private Cloud(VPC)에서 리소스를 시작하도록 환경을 구성합니다. 이 네임스페이스에서 설정을 구성하지 않으면 Elastic Beanstalk에서는 기본 VPC에서 리소스를 시작합니다.

네임스페이스: **`aws:ec2:vpc`**

이름	설명	기본값	유효값
VPCId	Amazon VPC의 ID입니다.	없음	
Subnets	Auto Scaling 그룹 서브넷 또는 서브넷 ID입니다. 서브넷이 여러 개인 경우 이 값은 서브넷 ID의 쉼표로	없음	

이름	설명	기본값	유효값
	구분된 단일 문자열로 지정합니다(예: "subnet-11111111,subnet-22222222").		
ELBSubnets	탄력적 로드 밸런서에 대한 서브넷의 ID입니다. 서브넷이 여러 개인 경우 이 값은 서브넷 ID의 쉼표로 구분된 단일 문자열로 지정합니다(예: "subnet-11111111,subnet-22222222").	없음	
ELBScheme	Amazon VPC 외부에서 Elastic Beanstalk 애플리케이션에 액세스할 수 없도록 Amazon VPC 내부에 내부 로드 밸런서를 생성하려면 internal을(를) 지정합니다. public 또는 internal 이외의 값을 지정하면 Elastic Beanstalk에서 해당 값을 무시합니다.	public	public internal
DBSubnets	데이터베이스 서브넷의 ID를 포함합니다. 이는 Amazon RDS DB 인스턴스를 애플리케이션의 일부로 추가하려는 경우에만 사용됩니다. 서브넷이 여러 개인 경우 이 값은 서브넷 ID의 쉼표로 구분된 단일 문자열로 지정합니다(예: "subnet-11111111,subnet-22222222").	없음	
Associate PublicIpAddress	Amazon VPC에서 퍼블릭 IP 주소를 사용하는 인스턴스를 시작할지 여부를 지정합니다. 퍼블릭 IP 주소가 있으면 인스턴스는 인터넷과 통신하는 데 NAT 장치가 필요하지 않습니다. 단일 퍼블릭 서브넷에 로드 밸런서와 인스턴스를 포함하려면 이 값을 true로 설정해야 합니다. 이 옵션은 단일 인스턴스 환경에 영향을 미치지 않습니다. 단일 인스턴스 환경에는 항상 탄력적 IP 주소가 있는 단일 Amazon EC2 인스턴스가 있습니다. 이 옵션은 로드 밸런싱 수행 및 확장 가능 환경인 경우에 사용됩니다.	없음	true false

aws:elasticbeanstalk:application

애플리케이션에 대한 상태 확인 경로를 구성합니다. 자세한 내용은 기본 상태 보고을(를) 참조하세요.

네임스페이스: **`aws:elasticbeanstalk:application`**

이름	설명	기본값	유효값

애플리케이션 상태 점검 URL	상태 확인 요청이 전송되는 경로입니다. 이 경로가 설정되지 않은 경우 로드 밸런서는 포트 80에서 TCP 연결을 시도하여 애플리케이션의 상태를 확인합니다. `/`로 시작하는 경로로 설정하여 HTTP GET 요청을 해당 경로에 보냅니다. 경로 앞에 프로토콜(HTTP, HTTPS, TCP 또는 SSL)과 포트를 포함시켜 HTTPS 연결을 확인하거나 기본 포트가 아닌 다른 포트를 사용할 수도 있습니다.
	
	Note
	Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 환경을 생성하는 경우 구성 파일에서 이 옵션을 설정할 수 없습니다. 콘솔이 이 옵션을 권장 값으로 재정의합니다.
		없음	유효한 값으로는 다음이 포함됩니다.
			
			/(루트 경로에 대한 HTTP GET)
			
			`/health`
			
			`HTTPS:443/`
			
			`HTTPS:443/ health`

EB CLI 및 Elastic Beanstalk 콘솔에서 위의 옵션에 대한 권장 값을 적용합니다. 구성 파일을 사용해 동일하게 구성하고자 하는 경우 이러한 설정을 제거해야 합니다. 세부 정보는 권장 값 단원을 참조하십시오.

aws:elasticbeanstalk:application:environment

애플리케이션의 환경 속성을 구성합니다.

네임스페이스: **`aws:elasticbeanstalk:application:environment`**

이름	설명	기본값	유효값
환경 변수 이름	키-값 페어의 형태로 전달됩니다.	없음	환경 변수 값

자세한 정보는 환경 변수 및 기타 소프트웨어 설정을 참조하세요.

aws:elasticbeanstalk:application:environmentsecrets

애플리케이션의 환경 보안 암호 역할을 하도록 환경 변수를 구성합니다. 환경 보안 암호는 AWS Secrets Manager 보안 암호 또는 AWS Systems Manager 파라미터 스토어 파라미터를 저장합니다.

네임스페이스: **`aws:elasticbeanstalk:application:environmentsecrets`**

이름	설명	기본값	유효값
OptionName	보안 암호 저장소 또는 파라미터 저장소 값을 보관할 환경 변수의 이름을 지정합니다.	없음	환경 변수 이름
값	AWS Secrets Manager 또는 파라미터 스토어에 저장된 값의 ARN AWS Systems Manager 을 지정합니다. 인스턴스 부트스트래핑 중에 Elastic Beanstalk는 환경 변수를이 ARN 리소스에 저장된 값으로 시작합니다. **Note** 환경의 EC2 인스턴스 프로파일 역할이 보안 암호 및 파라미터 ARNs에 액세스하는 데 필요한 권한이 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 필수 IAM 권한 단원을 참조하십시오.	없음	AWS Secrets Manager 보안 암호 또는 AWS Systems Manager 파라미터 스토어 파라미터 값에 유효한 ARN 값입니다.

자세한 내용은 환경 변수로 보안 암호 구성 단원을 참조하십시오.

aws:elasticbeanstalk:cloudwatch:logs

애플리케이션에 대한 인스턴스 로그 스트리밍을 구성합니다.

네임스페이스: **`aws:elasticbeanstalk:cloudwatch:logs`**

이름	설명	기본값	유효값
StreamLogs	프록시 및 배포 로그에 대한 그룹을 CloudWatch Logs에 만들어 환경의 각 인스턴스에서 로그를 스트리밍할지 여부를 지정합니다.	`false`	`true` `false`
DeleteOnTerminate	환경을 종료할 때 로그 그룹을 삭제할지 여부를 지정합니다. `false`인 경우 로그는 `RetentionInDays` 일 동안 유지됩니다.	`false`	`true` `false`
RetentionInDays	만료 전 로그 이벤트를 유지할 일수입니다.	7	1, 3, 5, 7, 14, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 365, 400, 545, 731, 1827, 3653

aws:elasticbeanstalk:cloudwatch:logs:health

애플리케이션에 대한 환경 상태 로그 스트리밍을 구성합니다.

네임스페이스: **`aws:elasticbeanstalk:cloudwatch:logs:health`**

이름	설명	기본값	유효값
HealthStreamingEnabled	확장 상태 보고를 활성화한 환경의 경우, CloudWatch Logs에 환경 상태를 위한 그룹을 생성할지 여부와 Elastic Beanstalk 환경 상태 데이터를 아카이브할지 여부를 지정합니다. 확장 상태 활성화에 대한 자세한 내용은 `aws:elasticbeanstalk:healthreporting:system` 단원을 참조하십시오.	`false`	`true` `false`
DeleteOnTerminate	환경을 종료할 때 로그 그룹을 삭제할지 여부를 지정합니다. `false`인 경우 상태 데이터는 `RetentionInDays` 일 동안 유지됩니다.	`false`	`true` `false`
RetentionInDays	만료하기 전에, 아카이브된 상태 데이터를 유지하는 일수.	7	1, 3, 5, 7, 14, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 365, 400, 545, 731, 1827, 3653

aws:elasticbeanstalk:command

애플리케이션 코드에 대한 배포 정책을 구성합니다. 자세한 내용은 the section called “배포 옵션”을(를) 참조하세요.

네임스페이스: **`aws:elasticbeanstalk:command`**

이름	설명	기본값	유효값

DeploymentPolicy	애플리케이션 버전 배포에 대한 배포 정책을 선택합니다.
	
	Note
	Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 환경을 생성하는 경우 구성 파일에서 이 옵션을 설정할 수 없습니다. 콘솔이 이 옵션을 권장 값으로 재정의합니다.
		`AllAtOnce`	`AllAtOnce`
			
			`Rolling`
			
			`RollingWithAdditionalBatch`
			
			`Immutable`
			
			`TrafficSplitting`

Timeout	인스턴스가 명령 실행을 완료할 때까지 대기하는 시간(초)입니다. Elastic Beanstalk에서 내부적으로 `Timeout` 값에 240초(4분)를 추가합니다. 예를 들어 기본 유효 제한 시간은 840초(600 + 240) 또는 14분입니다.	`600`	`1~3600`

BatchSizeType	BatchSize에 지정된 숫자 유형입니다.
	
	Note
	Elastic Beanstalk 콘솔 또는 EB CLI를 사용하여 환경을 생성하는 경우 구성 파일에서 이 옵션을 설정할 수 없습니다. 콘솔과 EB CLI가 이 옵션을권장 값으로 재정의합니다.
		`Percentage`	`Percentage`
			
			`Fixed`

BatchSize	배포를 동시에 수행하는 Auto Scaling 그룹 내 Amazon EC2 인스턴스의 비율 또는 고정된 수	`100`	`1~100(Percentage ).`

이름	설명	기본값	유효값
	입니다. 유효한 값은 사용된 BatchSizeType 설정에 따라 다릅니다. Note Elastic Beanstalk 콘솔 또는 EB CLI를 사용하여 환경을 생성하는 경우 구성 파일에서 이 옵션을 설정할 수 없습니다. 콘솔과 EB CLI가 이 옵션을 권장 값으로 재정의합니다.		1~aws:autoscaling:asg::MaxSize(`Fixed`)

IgnoreHealthCheck	실패한 상태 확인으로 인해 배포를 취소하지 마세요.	`false`	`true`
			
			`false`

aws:elasticbeanstalk:environment

환경의 아키텍처 및 서비스 역할을 구성합니다.

네임스페이스: **`aws:elasticbeanstalk:environment`**

이름	설명	기본값	유효값

EnvironmentType	`SingleInstance` 을 설정하여 로드 밸런서 없이 EC2 인스턴스 하나를 시작합니다.	`LoadBalanced`	`SingleInstance`
			
			`LoadBalanced`

ServiceRole	Elastic Beanstalk에서 환경의 리소스를 관리하는 데 사용하는 IAM 역할의 이름입니다. 역할 이름(선택적으로 사용자 지정 경로 앞에 옴) 또는 그 ARN을 지정합니다. 예제:	없음	IAM 역할 이름, 경로/이름 또는 ARN

이름	설명	기본값	유효값
	• `aws-elasticbeanstalk-service-role` • *`custom-path /custom-role`* • `arn:aws:iam::123456789012:role/aws-elasticbeanstalk-service-role` **Note** Elastic Beanstalk 콘솔 또는 EB CLI를 사용하여 환경을 생성하는 경우 구성 파일에서 이 옵션을 설정할 수 없습니다. 콘솔과 EB CLI가 이 옵션을 권장 값으로 재정의합니다.		

LoadBalancerType	사용자의 환경에 대한 로드 밸런서의 유형입니다. 자세한 내용은 the section called "로드 밸런서"을(를) 참조하세요.	`classic`	`classic`
			
			`application`
			
			`network`

LoadBalancerIsShared	환경의 로드 밸런서를 전용으로 할지 공유할지 여부를 지정합니다. 이 옵션은 Application Load Balancer에만 설정할 수 있습니다. 환경 생성 후에는 변경할 수 없습니다.
	
	`false`이면 환경이 Elastic Beanstalk에 의해 생성 및 관리되는 자체 전용 로드 밸런서를 갖습니다. `true`이면 환경이 사용자가 생성하고 aws:elbv2:loadbalancer 네임스페이스의 `SharedLoadBalancer` 옵션에 지정된 공유 로드 밸런서를 사용합니다.
		`false`	`true`
			
			`false`

aws:elasticbeanstalk:environment:process:default

환경의 기본 프로세스를 구성합니다.

네임스페이스: **`aws:elasticbeanstalk:environment:process:default`**

이름	설명	기본값	유효값
DeregistrationDelay	등록 취소하기 전에 활성 요청이 완료될 때까지 대기하는 시간(초)입니다.	`20`	`0~3600`
HealthCheckInterval	Elastic Load Balancing이 애플리케이션의 Amazon EC2 인스턴스 상태를 확인하는 시간 간격(초)입니다.	Classic 또는 Application Load Balancer 사용 시: `15` Network Load Balancer 사용 시: `30`	Classic 또는 Application Load Balancer 사용 시: `5 ~ 300` Network Load Balancer 사용 시: `10`, `30`
HealthCheckPath	상태 확인에 대한 HTTP 요청이 전송되는 경로입니다.	`/`	라우팅 가능 경로
HealthCheckTimeout	상태 확인 중 응답 대기 시간(초)입니다. 이 옵션은 Application Load Balancer를 사용하는 환경에만 적용할 수 있습니다.	`5`	`1~60`
HealthyThresholdCount	Elastic Load Balancing에서 인스턴스 상태를 변경하기 전 연속 성공 요청 수입니다.	Classic 또는 Application Load Balancer 사용 시: `3` Network Load Balancer 사용 시: `5`	`2~10`

이름	설명	기본값	유효값
MatcherHTTPCode	인스턴스 상태가 정상임을 나타내는 HTTP 코드 목록(쉼표로 구분된 목록). 이 옵션은 Network Load Balancer 또는 Application Load Balancer를 사용하는 환경에만 적용할 수 있습니다.	200	Application Load Balancer 사용 시: 200 ~ 499 Network Load Balancer 사용 시: 200 ~ 399
Port	프로세스가 수신 대기하는 포트입니다.	80	1~65535
Protocol	프로세스에서 사용하는 프로토콜입니다. Application Load Balancer를 사용하는 경우 이 옵션을 HTTP 또는 HTTPS로만 설정할 수 있습니다. Network Load Balancer를 사용하는 경우 이 옵션을 TCP로만 설정할 수 있습니다.	Classic 또는 Application Load Balancer 사용 시: HTTP Network Load Balancer 사용 시: TCP	TCP HTTP HTTPS

이름	설명	기본값	유효값

StickinessEnabled	true로 설정하면 고정 세션이 활성화됩니다.
	
	이 옵션은 Application Load Balancer를 사용하는 환경에만 적용할 수 있습니다.
		`'false'`	`'false'`
			
			`'true'`

StickinessLBCookieDuration	고정 세션 쿠키의 수명 주기(초)입니다. 이 옵션은 Application Load Balancer를 사용하는 환경에만 적용할 수 있습니다.	`86400`(1일)	`1~604800`
StickinessType	`lb_cookie` 로 설정하면 고정 세션에 쿠키를 사용합니다. 이 옵션은 Application Load Balancer를 사용하는 환경에만 적용할 수 있습니다.	`lb_cookie`	`lb_cookie`
UnhealthyThresholdCount	Elastic Load Balancing에서 인스턴스 상태를 변경하기 전 연속 실패 요청 수입니다.	`5`	`2~10`

aws:elasticbeanstalk:environment:process:process_name

환경에 대한 추가 프로세스를 구성합니다.

네임스페이스: **`aws:elasticbeanstalk:environment:process:`*`process_name`***

이름	설명	기본값	유효값
DeregistrationDelay	등록 취소하기 전에 활성 요청이 완료될 때까지 대기하는 시간(초)입니다.	20	0~3600
HealthCheckInterval	Elastic Load Balancing이 애플리케이션의 Amazon EC2 인스턴스 상태를 확인하는 간격(초)입니다.	Classic 또는 Application Load Balancer 사용 시: 15 Network Load Balancer 사용 시: 30	Classic 또는 Application Load Balancer 사용 시: 5 ~ 300 Network Load Balancer 사용 시: 10, 30
HealthCheckPath	상태 확인에 대한 HTTP 요청이 전송되는 경로입니다.	/	라우팅 가능 경로
HealthCheckTimeout	상태 확인 중 응답 대기 시간(초)입니다. 이 옵션은 Application Load Balancer를 사용하는 환경에만 적용할 수 있습니다.	5	1~60
HealthyThresholdCount	Elastic Load Balancing에서 인스턴스 상태를 변경하기 전 연속 성공 요청 수입니다.	Classic 또는 Application Load Balancer 사용 시: 3 Network Load Balancer 사용 시: 5	2~10
MatcherHTTPCode	인스턴스 상태가 정상임을 나타내는 HTTP 코드 목록(쉼표로 구분된 목록)입니다.	200	Application Load Balancer 사용 시: 200 ~ 499

이름	설명	기본값	유효값
	이 옵션은 Network Load Balancer 또는 Application Load Balancer를 사용하는 환경에만 적용할 수 있습니다.		Network Load Balancer 사용 시: `200` ~ `399`
Port	프로세스가 수신 대기하는 포트입니다.	`80`	`1~65535`

Protocol	프로세스에서 사용하는 프로토콜입니다.
	
	Application Load Balancer를 사용하는 경우 이 옵션을 `HTTP` 또는 `HTTPS`로만 설정할 수 있습니다.
	
	Network Load Balancer를 사용하는 경우 이 옵션을 `TCP`로만 설정할 수 있습니다.
		Classic 또는 Application Load Balancer 사용 시: `HTTP`
		
		Network Load Balancer 사용 시: `TCP`
			`TCP`
			
			`HTTP`
			
			`HTTPS`

StickinessEnabled	true로 설정하면 고정 세션이 활성화됩니다.
	
	이 옵션은 Application Load Balancer를 사용하는 환경에만 적용할 수 있습니다.
		`'false'`	`'false'`
			
			`'true'`

이름	설명	기본값	유효값
StickinessLBCookieDuration	고정 세션 쿠키의 수명 주기(초)입니다. 이 옵션은 Application Load Balancer를 사용하는 환경에만 적용할 수 있습니다.	`86400`(1일)	`1~604800`
StickinessType	`lb_cookie` 로 설정하면 고정 세션에 쿠키를 사용합니다. 이 옵션은 Application Load Balancer를 사용하는 환경에만 적용할 수 있습니다.	`lb_cookie`	`lb_cookie`
UnhealthyThresholdCount	Elastic Load Balancing에서 인스턴스 상태를 변경하기 전 연속 실패 요청 수입니다.	`5`	`2~10`

aws:elasticbeanstalk:environment:proxy:staticfiles

다음 네임스페이스를 사용하여 정적 파일을 제공하도록 프록시 서버를 구성할 수 있습니다. 프록시 서버가 지정된 경로에서 파일 요청을 수신하면 요청을 애플리케이션으로 라우팅하는 대신 파일을 직접 제공합니다. 따라서 애플리케이션에서 처리해야 하는 요청 수가 줄어듭니다.

프록시 서버가 제공하는 경로를 정적 자산이 포함된 소스 코드의 폴더에 매핑합니다. 이 네임스페이스에서 정의하는 각 옵션은 다른 경로를 매핑합니다.

> **Note**
>
> 이 네임스페이스는 Amazon Linux 2 이상에 기반한 플랫폼 브랜치에 적용됩니다. 사용자 환경에서 Amazon Linux AMI(이전 Amazon Linux 2)에 기반한 플랫폼 버전을 사용하는 경우 플랫폼별 정적 파일 네임스페이스와 관련하여 the section called "플랫폼별 옵션"을 참조하십시오.

네임스페이스: **`aws:elasticbeanstalk:environment:proxy:staticfiles`**

이름	값
프록시 서버가 파일을 제공하는 경로입니다. `/`로 값을 시작합니다. 예를 들어 `/images`에서 파일을 제공하도록 *`subdomain`* `.elasticbeanstalk.com/images` 을(를) 지정합니다.	파일이 포함된 폴더의 이름입니다. 예를 들어 소스 번들의 최상위 레벨에 있는 `staticimages` (이)라는 폴더에서 파일을 제공하도록 `staticimages` 을(를) 지정합니다.

aws:elasticbeanstalk:healthreporting:system

환경에 대해 강화된 상태 보고 서비스를 구성합니다.

네임스페이스: **`aws:elasticbeanstalk:healthreporting:system`**

이름	설명	기본값	유효값

SystemType	상태 보고 시스템(기본 또는 고급)입니다. 확장된 상태 보고에는 서비스 역할 및 버전 2 또는 최신 플랫폼 버전이 필요합니다.
	
	Note
	Elastic Beanstalk 콘솔 또는 EB CLI를 사용하여 환경을 생성하는 경우 구성 파일에서 이 옵션을 설정할 수 없습니다. 콘솔과 EB CLI가 이 옵션을권장 값으로 덮어씁니다.
		`basic`	`basic`
			
			`enhanced`

이름	설명	기본값	유효값
ConfigDocument	CloudWatch에 게시할 환경 및 인스턴스 측정치를 설명하는 JSON 문서입니다.	없음	

EnhancedHealthAuthEnabled	Elastic Beanstalk가 환경 인스턴스에서 Elastic Beanstalk 서비스로 확장 상태 정보를 전달하는 데 사용하는 내부 API에 대한 권한 부여를 활성화합니다.
	
	자세한 내용은 the section called "향상된 상태 역할"을(를) 참조하세요.
	
	Note
	이 옵션은 확장된 상태 보고(`SystemType` 이 `enhanced`로 설정된 경우 등)에만 적용할 수 있습니다.
		`true`	`true`
			
			`false`

HealthCheckSuccessThreshold	인스턴스가 상태 확인 통과를 위해 임계값을 낮춥니다.
	
	Note
	Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 환경을 생성하는 경우 구성 파일에서 이 옵션을 설정할 수 없습니다. 콘솔이 이 옵션을 권장 값으로 재정의합니다.
		`Ok`	`Ok`
			
			`Warning`
			
			`Degraded`
			
			`Severe`

aws:elasticbeanstalk:hostmanager

Amazon S3에 교체된 로그를 업로드하도록 환경의 EC2 인스턴스를 구성합니다.

네임스페이스: **`aws:elasticbeanstalk:hostmanager`**

이름	설명	기본값	유효값

LogPublicationControl	애플리케이션에 연결된 Amazon S3 버킷에 애플리케이션의 Amazon EC2 인스턴스에 대한 로그 파일을 복사합니다.	`false`	`true`
			
			`false`

aws:elasticbeanstalk:managedactions

환경에 대한 관리형 플랫폼 업데이트를 구성합니다.

네임스페이스: **`aws:elasticbeanstalk:managedactions`**

이름	설명	기본값	유효값

ManagedActionsEnabled	관리형 플랫폼 업데이트를 활성화합니다.
	
	`true`로 설정하면 `PreferredStartTime` 및 `UpdateLevel` 로 지정해야 합니다.
		`false`	`true`
			
			`false`

PreferredStartTime	관리형 작업에 대한 유지 관리 기간을 UTC로 구성합니다. 예를 들어 `"Tue:09:00"` 입니다.	없음	날짜 및 시간 형식 #:#:# 형식
ServiceRoleForManagedUpdates	Elastic Beanstalk가 환경에서 관리형 플랫폼 업데이트를 수행하는 데 사용하는 IAM 역할의 이름입니다. `ServiceRole` 네임스페이스의 `aws:elasticbeanstalk:environment` 옵션에 지정한 동일한 역할 또는 본인 계정의 관리형 업데이트 서비스 연	없음	`ServiceRole` 과 동일 또는 `AWSServiceRoleForElasticBeanstalkMan`

이름	설명	기본값	유효값
	결 역할을 사용할 수 있습니다. 후자의 경우, 계정에 관리형 업데이트 서비스 연결 역할이 아직 없으면 Elastic Beanstalk가 생성합니다.		`agedUpdates`

aws:elasticbeanstalk:managedactions:platformupdate

환경에 대한 관리형 플랫폼 업데이트를 구성합니다.

네임스페이스: **`aws:elasticbeanstalk:managedactions:platformupdate`**

이름	설명	기본값	유효값
UpdateLevel	관리형 플랫폼 업데이트 사용 시 적용할 가장 높은 업데이트 수준입니다. 플랫폼 버전은 *`major.minor.patch`*의 순서로 지정됩니다. 예를 들어, 버전이 2.0.8이면 2는 메이저 버전, 0은 마이너 버전 그리고 8은 패치 버전입니다.	없음	`patch`(패치 버전 업데이트에만 해당) `minor`(마이너 및 패치 버전 업데이트 둘 다에 해당)

InstanceRefreshEnabled	주별 인스턴스 대체를 활성화합니다.
	
	`ManagedActionsEnabled` 을 `true`로 설정해야 합니다.
		`false`	`true`
			
			`false`

aws:elasticbeanstalk:monitoring

상태 확인에 실패한 EC2 인스턴스를 종료하도록 환경을 구성합니다.

네임스페이스: **`aws:elasticbeanstalk:monitoring`**

이름	설명	기본값	유효값

Automatically Terminate Unhealthy Instances	상태 확인에 실패하면 인스턴스를 종료합니다.
	
	Note
	이 옵션은 레거시 환경에서만 지원됩니다. 이는 도달 가능성과 기타 인스턴스 관련 측정치를 토대로 인스턴스의 상태를 확인합니다. Elastic Beanstalk는 애플리케이션의 상태에 따라 인스턴스를 자동 종료할 방법을 제공하지 않습니다.
		`true`	`true`
			
			`false`

aws:elasticbeanstalk:sns:topics

환경에 대한 알림을 구성합니다.

네임스페이스: **`aws:elasticbeanstalk:sns:topics`**

이름	설명	기본값	유효값
Notification Endpoint	애플리케이션에 영향을 미치는 중요한 이벤트를 알리려는 엔드포인트입니다. Note Elastic Beanstalk 콘솔을 통해 환경을 생성하는 경우 구성 파일에서 이 옵션을 설정	없음	

이름	설명	기본값	유효값
	할 수 없습니다. 콘솔이 이 옵션을 권장 값으로 재정의합니다.		

Notification Protocol	엔드포인트로 알림을 전송하는 데 사용하는 프로토콜입니다.	`email`	`http`
			`https`
			`email`
			`email-json`
			`sqs`

Notification Topic ARN	구독하는 주제에 대한 Amazon 리소스 이름(ARN)입니다.	없음	
Notification Topic Name	구독하는 주제 이름입니다.	없음	

aws:elasticbeanstalk:sqsd

작업자 환경을 위한 Amazon SQS 대기열을 구성합니다.

네임스페이스: **`aws:elasticbeanstalk:sqsd`**

이름	설명	기본값	유효값
WorkerQueueURL	작업자 환경 티어의 데몬이 메시지를 읽는 대기열의 URL입니다. **Note** 값을 지정하지 않으면 Elastic Beanstalk가 자동으로 생성하는 대기열이 표준 Amazon SQS 대기열입니	자동으로 생성됨	값을 지정하지 않으면 Elastic Beanstalk이 대기열을 자동으로 생성합니다.

이름	설명	기본값	유효값
	다. 값을 제공하면 표준 또는 FIFO Amazon SQS 대기열의 URL을 제공할 수 있습니다. FIFO 대기열을 제공하면 정기적인 작업이 지원되지 않습니다.		
HttpPath	HTTP POST 메시지가 전송되는 애플리케이션의 상대 경로입니다.	/	

MimeType	HTTP POST 요청으로 전송되는 메시지의 MIME 유형입니다.	`application/json`	`application/json`
			`application/x-www-form-urlencoded`
			`application/xml`
			`text/plain`
			사용자 지정 MIME 유형

HttpConnections	Amazon EC2 인스턴스 내에서 애플리케이션에 대한 최대 동시 접속 수입니다. **Note** Elastic Beanstalk 콘솔을 통해 환경을 생성하는 경우 구성 파일에서 이 옵션을 설정할 수 없습니다. 콘솔이 이 옵션을 권장 값으로 재정의합니다.	`50`	`1~100`
ConnectTimeout	애플리케이션에 연결하기 위해 대기하는 시간(초)입니다.	`5`	`1~60`

이름	설명	기본값	유효값
InactivityTimeout	기존 애플리케이션 연결에 대한 응답을 대기하는 시간(초)입니다. 대몬(daemon)이 작업자 환경 애플리케이션에서 200 (OK) 응답을 수신하거나 `RetentionPeriod` 이(가) 만료될 때까지 메시지가 다시 처리됩니다.	299	1~36000
VisibilityTimeout	처리를 위해 Amazon SQS 대기열에서 수신되는 메시지를 잠그는 시간(초)입니다. 구성된 시간이 경과한 이후에는 다른 데몬에서 읽을 수 있도록 메시지가 대기열에 다시 표시됩니다.	300	0~43200
ErrorVisibilityTimeout	명시적인 오류로 인해 처리 시도가 실패한 이후에 Elastic Beanstalk에서 메시지를 Amazon SQS 대기열로 반환할 때까지 경과하는 시간(초)입니다.	2초	0~43200초
Retention Period	메시지가 유효하고 능동적으로 처리되는 시간(초)입니다.	345600	60~1209600
MaxRetries	Elastic Beanstalk에서 메시지를 배달 못한 편지 대기열로 이동하기 전에 메시지를 처리할 웹 애플리케이션으로 메시지 전송을 시도하는 최대 횟수입니다.	10	1~100

aws:elasticbeanstalk:trafficsplitting

환경에 대한 트래픽 분할 배포를 구성합니다.

이 네임스페이스는 aws:elasticbeanstalk:command 네임스페이스의 `DeploymentPolicy` 옵션을 `TrafficSplitting`으로 설정할 때 적용됩니다. 배포 정책에 대한 자세한 내용은 the section called "배포 옵션"을 참조하십시오.

네임스페이스: **`aws:elasticbeanstalk:trafficsplitting`**

이름	설명	기본값	유효값
NewVersionPercent	Elastic Beanstalk가 수신되는 클라이언트 트래픽을 배포할 새 애플리케이션 버전을 실행하는 환경 인스턴스로 전환하는 초기 비율입니다.	`10`	`1~100`
EvaluationTime	Elastic Beanstalk가 모든 수신 클라이언트 트래픽을 배포할 새 애플리케이션 버전으로 전환하기 전에 초기 정상 배포 후에 대기하는 시간(분)입니다.	`5`	`3~600`

aws:elasticbeanstalk:xray

AWS X-Ray 데몬을 실행하여 X-Ray 통합 애플리케이션에서 트레이스 정보를 릴레이합니다.

네임스페이스: **`aws:elasticbeanstalk:xray`**

이름	설명	기본값	유효값
`XRayEnabled`	`true`로 설정하면 환경 인스턴스에서 X-Ray 대몬(daemon)이 실행됩니다.	`false`	`true` `false`

aws:elb:healthcheck

Classic Load Balancer에 대한 상태 확인을 구성합니다.

네임스페이스: **`aws:elb:healthcheck`**

이름	설명	기본값	유효값
HealthyThreshold	Elastic Load Balancing에서 인스턴스 상태를 변경하기 전 연속 성공 요청 수입니다.	`3`	`2~10`
Interval	Elastic Load Balancing이 애플리케이션의 Amazon EC2 인스턴스의 상태를 확인하는 간격입니다.	`10`	`5~300`
Timeout	Elastic Load Balancing이 인스턴스가 응답하지 않는 것으로 간주되기 전에 응답을 기다리는 시간(초)입니다.	`5`	`2~60`
Unhealthy Threshold	Elastic Load Balancing에서 인스턴스 상태를 변경하기 전 연속 실패 요청 수입니다.	`5`	`2~10`
(사용되지 않음)Target	상태 확인이 전송되는 백엔드 인스턴스 대상입니다. 대신 `Application Healthcheck URL` 네임스페이스의 `aws:elasticbeanstalk:application` 을 사용합니다.	`TCP:80`	대상의 형식은 *`PROTOCOL:PORT/PATH`*입니다.

aws:elb:loadbalancer

환경의 Classic Load Balancer를 구성합니다.

이 네임스페이스의 여러 옵션은 더 이상 지원되지 않으며 aws:elb:listener 네임스페이스의 리스너별 옵션으로 대체되었습니다. 더 이상 지원되지 않는 이러한 옵션을 통해서는 표준 포트에서 두 개의 리스너(보안 리스너 하나와 비보안 리스너 하나)만 구성할 수 있습니다.

네임스페이스: **`aws:elb:loadbalancer`**

이름	설명	기본값	유효한 값

CrossZone	각 가용 영역 내에서 만이 아니라 모든 가용 영역 내의 모든 인스턴스 간에 트래픽을 균등하게 라우팅하도록 로드 밸런서를 구성합니다.	`false`	`true`
			
			`false`

이름	설명	기본값	유효한 값
	Note Elastic Beanstalk 콘솔 또는 EB CLI를 사용하여 환경을 생성하는 경우 구성 파일에서 이 옵션을 설정할 수 없습니다. 콘솔과 EB CLI가 이 옵션을권장 값으로 재정의합니다.		
SecurityGroups	생성한 하나 이상의 보안 그룹을 로드 밸런서에 할당합니다. `DisableDefaultEC2SecurityGroup` (aws:autoscaling:launchconfiguration)가 로 설정된 경우 필요합니다`true`. 기본 Elastic Beanstalk EC2 보안 그룹에서 옵트아웃한 로드 밸런싱된 환경은이 옵션을 사용하여 하나 이상의 보안 그룹을 제공해야 합니다. 자세한 내용은 단원을 참조하십시오EC2 보안 그룹 관리.	없음	하나 이상의 보안 그룹 ID
ManagedSecurityGroup	새 보안 그룹을 만드는 대신, 환경의 로드 밸런서에 기존 보안 그룹을 할당합니다. 이 설정을 사용하려면 이 네임스페이스의 `SecurityGroups` 설정을 업데이트하여 보안 그룹의 ID를 포함하고 자동 생성된 보안 그룹 ID(생성된 경우)를 제거합니다. 로드 밸런서의 트래픽을 환경의 EC2 인스턴스로 보내도록 허용하기 위해 Elastic Beanstalk에서는 관리형 보안 그룹의 인바운드 트래픽을 허용하는 규칙을 인스턴스의 보안 그룹에 추가합니다.	없음	보안 그룹 ID

이름	설명	기본값	유효한 값
(사용되지 않음)LoadBalancerHTTPPort	비보안 리스너의 수신 포트입니다.	80	OFF 80
(사용되지 않음)LoadBalancerPortProtocol	비보안 리스너에서 사용하는 프로토콜입니다.	HTTP	HTTP TCP
(사용되지 않음)LoadBalancerHTTPSPort	보안 리스너의 수신 포트입니다.	OFF	OFF 443 8443
(사용되지 않음)LoadBalancerSSLPortProtocol	보안 리스너에서 사용하는 프로토콜입니다.	HTTPS	HTTPS SSL
(사용되지 않음)SSLCertificateId	보안 리스너에 바인딩할 SSL 인증서의 Amazon 리소스 이름(ARN)입니다.	없음	

aws:elb:listener

Classic Load Balancer에 대해 기본 리스너(포트 80)를 구성합니다.

네임스페이스: **`aws:elb:listener`**

이름	설명	기본값	유효한 값
ListenerProtocol	리스너가 사용하는 프로토콜입니다.	HTTP	HTTP TCP
InstancePort	이 리스너가 EC2 인스턴스와의 통신에 사용하는 포트입니다.	80	1~65535
InstanceProtocol	이 리스너가 EC2 인스턴스와의 통신에 사용하는 프로토콜입니다.	HTTP(Listerotocol 이 HTTP인 경우)	HTTP 또는 HTTPS(ListenerProtocol 이

이름	설명	기본값	유효한 값
	`ListenerProtocol` 과 동일한 인터넷 프로토콜 계층이어야 합니다. 또한 이 리스너와 동일한 `InstancePort` 를 사용하는 다른 리스너와 동일한 보안 수준이어야 합니다. 예를 들어 `ListenerProtocol` 이 `HTTPS`(애플리케이션 계층, 보안 연결 사용)인 경우 `InstanceProtocol` 을 `HTTP`(애플리케이션 계층, 비보안 연결 사용)로 설정할 수 있습니다. 또한 `InstancePort` 를 `80`으로 설정할 경우 `InstanceProtocol` 가 `HTTP`으로 설정된 다른 모든 리스너에서 `InstancePort` 을 `80`로 설정합니다.	`TCP`(`ListenerProtocol` 이 `TCP`인 경우)	`HTTP` 또는 `HTTPS`인 경우) `TCP` 또는 `SSL`(`ListenerProtocol` 이 `TCP` 또는 `SSL`인 경우)
PolicyNames	리스너의 포트에 적용할, 쉼표로 구분된 정책 목록입니다. 대신 aws:elb:policies 네임스페이스의 LoadBalancerPorts 옵션을 사용하는 것이 좋습니다.	없음	

ListenerEnabled	이 리스너가 활성화되는지 여부를 지정합니다. `false`을 지정하면 로드 밸런서에 리스너가 포함되지 않습니다.	`true`	`true`
			
			`false`

aws:elb:listener:listener_port

Classic Load Balancer에 대한 추가 리스너를 구성합니다.

네임스페이스: **`aws:elb:listener:`*`listener_port`***

이름	설명	기본값	유효한 값
ListenerProtocol	리스너가 사용하는 프로토콜입니다.	`HTTP`	`HTTP` `HTTPS` `TCP` `SSL`

이름	설명	기본값	유효한 값
InstancePort	이 리스너가 EC2 인스턴스와의 통신에 사용하는 포트입니다.	*listener_port* 와 동일함	1~65535
InstanceProtocol	이 리스너가 EC2 인스턴스와의 통신에 사용하는 프로토콜입니다. ListenerProtocol 과 동일한 인터넷 프로토콜 계층이어야 합니다. 또한 이 리스너와 동일한 InstancePort 를 사용하는 다른 리스너와 동일한 보안 수준이어야 합니다. 예를 들어 ListenerProtocol 이 HTTPS(애플리케이션 계층, 보안 연결 사용)인 경우 InstanceProtocol 을 HTTP(애플리케이션 계층, 비보안 연결 사용)로 설정할 수 있습니다. 또한 InstancePort 를 80으로 설정할 경우 InstanceProtocol 가 HTTP으로 설정된 다른 모든 리스너에서 InstancePort 을 80로 설정합니다.	HTTP(Listerotocol 이 HTTP 또는 HTTPS인 경우) TCP(Listerrotocol 이 TCP 또는 SSL인 경우)	HTTP 또는 HTTPS(ListenerProtocol 이 HTTP 또는 HTTPS인 경우) TCP 또는 SSL(ListenerProtocol 이 TCP 또는 SSL인 경우)
PolicyNames	리스너의 포트에 적용할, 쉼표로 구분된 정책 목록입니다. 대신 aws:elb:policies 네임스페이스의 LoadBalancerPorts 옵션을 사용하는 것이 좋습니다.	없음	
SSLCertificateId	리스너에 바인딩할 SSL 인증서의 Amazon 리소스 이름(ARN)입니다.	없음	

이름	설명	기본값	유효한 값
ListenerEnabled	이 리스너가 활성화되는지 여부를 지정합니다. `false`을 지정하면 로드 밸런서에 리스너가 포함되지 않습니다.	다른 옵션이 설정된 경우 `true`이고, 그렇지 않으면 `false`입니다.	`true` `false`

aws:elb:policies

Classic Load Balancer에 대한 기본 고정 및 글로벌 로드 밸런서 정책을 수정합니다.

네임스페이스: **`aws:elb:policies`**

이름	설명	기본값	유효값

ConnectionDraining Enabled	비정상 상태가 되었거나 진행 중인 요청을 완료하기 위해 등록 취소된 인스턴스에 대한 기존 연결을 로드 밸런서에서 유지할지 여부를 지정합니다.
	
	Note
	Elastic Beanstalk 콘솔 또는 EB CLI를 사용하여 환경을 생성하는 경우 구성 파일에서 이 옵션을 설정할 수 없습니다. 콘솔과 EB CLI가 이 옵션을 권장 값으로 재정의합니다.
		`false`	`true`
			
			`false`

ConnectionDraining Timeout	연결을 강제로 종료하기 전에 Connection Draining 중 로드 밸런서에서 인스턴스에 대한 기존 연결을 유지할 최대 시간(초)입니다.	`20`	`1~3600`

이름	설명	기본값	유효값
	Note Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 환경을 생성하는 경우 구성 파일에서 이 옵션을 설정할 수 없습니다. 콘솔이 이 옵션을 권장 값으로 재정의합니다.		
ConnectionSettingIdleTimeout	로드 밸런서가 연결을 통해 데이터를 전송 또는 수신하기 위해 대기하는 시간(초)입니다. 이 기간이 경과한 이후 데이터가 전송되거나 전송 또는 수신되지 않으면 로드 밸런서는 연결을 종료합니다.	`60`	`1~3600`
LoadBalancerPorts	기본 정책(`AWSEB-ELB-StickinessPolicy`)이 적용되는 쉼표로 구분된 리스너 포트 목록입니다.	없음	`:all`을 사용하여 모든 리스너 포트를 표시할 수 있습니다.
Stickiness Cookie Expiration	각 쿠키가 유효한 시간(초)입니다. 기본 정책(`AWSEB-ELB-StickinessPolicy`)을 사용합니다.	`0`	`0~1000000`
Stickiness Policy	세션 중에 사용자로부터 나오는 모든 요청이 동일한 서버 인스턴스로 전송되도록 사용자 세션을 특정 서버 인스턴스에 바인딩합니다. 기본 정책(`AWSEB-ELB-StickinessPolicy`)을 사용합니다.	`false`	`true false`

aws:elb:policies:policy_name

Classic Load Balancer에 대한 추가 로드 밸런서 정책을 생성합니다.

네임스페이스: **aws:elb:policies:*policy_name***

이름	설명	기본값	유효값
CookieName	AppCookieStickinessPolicyType 정책의 세션 수명 주기를 제어하는 애플리케이션 생성 쿠키의 이름입니다. 이러한 정책은 HTTP/HTTPS 리스너에만 연결할 수 있습니다.	없음	
InstancePorts	이 정책이 적용되는 쉼표로 구분된 인스턴스 포트 목록입니다.	없음	포트 목록 또는 :all
LoadBalancerPorts	이 정책이 적용되는 쉼표로 구분된 리스너 포트 목록입니다.	없음	포트 목록 또는 :all
ProxyProtocol	ProxyProtocolPolicyType 정책의 경우 TCP 메시지의 원본 요청 IP 주소 및 포트를 포함할지 여부를 지정합니다. 이 정책은 TCP/SSL 리스너에만 연결할 수 있습니다.	없음	true false
PublicKey	백엔드 서버를 인증할 때 사용하는 PublicKeyPolicyType 정책에 대한 퍼블릭 키의 내용입니다. 이 정책은 백엔드 서버 또는 리스너에 직접 적용할 수 없습니다. BackendServerAuthenticationPolicyType 정책의 일부여야 합니다.	없음	
PublicKeyPolicyNames	백엔드 서버에 대한 인증을 제어하는 PublicKeyPolicyType 정책 이름 목록으로, 쉼표로 구분됩니다(BackendServerAuthenticationPolicyType 정책에서 가져옴). 이 정책은 HTTPS/SSL을 사용하는 백엔드 서버에만 연결할 수 있습니다.	없음	
SSLProtocols	로드 밸런서가 수락하는 암호 및 프로토콜을 정의하는 SSLNegotiationPoli	없음	

이름	설명	기본값	유효값
	`cyType` 정책에 대해 활성화할 SSL 프로토콜 목록으로, 쉼표로 구분됩니다. 이 정책은 HTTPS/SSL 리스너에만 연결할 수 있습니다.		
SSLReferencePolicy	보안 모범 사례를 준수하고 로드 밸런서에서 허용하는 암호 및 프로토콜을 정의하는 정책에 대해 활성화하려는 사전 정의된 AWS 보안 `SSLNegotiationPolicyType` 정책의 이름입니다. 이 정책은 HTTPS/SSL 리스너에만 연결할 수 있습니다.	없음	
Stickiness Cookie Expiration	각 쿠키가 유효한 시간(초)입니다.	`0`	`0~1000000`
Stickiness Policy	세션 중에 사용자로부터 나오는 모든 요청이 동일한 서버 인스턴스로 전송되도록 사용자 세션을 특정 서버 인스턴스에 바인딩합니다.	`false`	`true false`

aws:elbv2:listener:default

Application Load Balancer 또는 Network Load Balancer에서 기본 리스너(포트 80)를 구성합니다.

이 네임스페이스는 공유 로드 밸런서를 사용하는 환경에는 적용되지 않습니다. 공유 로드 밸런서에는 기본 리스너가 없습니다.

네임스페이스: **`aws:elbv2:listener:default`**

이름	설명	기본값	유효값
DefaultProcess	일치하는 규칙이 없는 경우 트래픽을 전달할 프로세스의 이름입니다.	`default`	프로세스 이름

이름	설명	기본값	유효값

ListenerEnabled	`false`로 설정하면 리스너가 비활성화됩니다. 이 옵션을 사용하여 포트 80에서 기본 리스너를 비활성화할 수 있습니다.	`true`	`true`
			
			`false`

Protocol	처리할 트래픽의 프로토콜입니다.	Application Load Balancer 사용 시: `HTTP` Network Load Balancer 사용 시: `TCP`	Application Load Balancer 사용 시: `HTTP`, `HTTPS` Network Load Balancer 사용 시: `TCP`
Rules	리스너에 적용할 규칙 목록입니다. 이 옵션은 Application Load Balancer를 사용하는 환경에만 적용할 수 있습니다.	없음	쉼표로 구분된 규칙 이름 목록입니다.
SSLCertificateArns	리스너에 바인딩할 SSL 인증서의 Amazon 리소스 이름(ARN) 입니다. 이 옵션은 Application Load Balancer를 사용하는 환경에만 적용할 수 있습니다.	없음	IAM 또는 ACM에 저장된 인증서의 ARN

이름	설명	기본값	유효값
SSLPolicy	리스너에 적용할 보안 정책을 지정합니다. 이 옵션은 Application Load Balancer를 사용하는 환경에만 적용할 수 있습니다.	없음(ELB 기본값)	로드 밸런서 보안 정책의 이름

aws:elbv2:listener:listener_port

Application Load Balancer 또는 Network Load Balancer에서 추가 리스너를 구성합니다.

> **Note**
>
> 공유 Application Load Balancer의 경우 `Rule` 옵션만 지정할 수 있습니다. 다른 옵션은 공유 로드 밸런서에는 적용되지 않습니다.

네임스페이스: **`aws:elbv2:listener:`*`listener_port`***

이름	설명	기본값	유효값
DefaultProcess	일치하는 규칙이 없는 경우 트래픽이 전달되는 프로세스의 이름입니다.	`default`	프로세스 이름

ListenerEnabled	`false`로 설정하면 리스너가 비활성화됩니다. 이 옵션을 사용하여 포트 80에서 기본 리스너를 비활성화할 수 있습니다.	`true`	`true`
			
			`false`

이름	설명	기본값	유효값
Protocol	처리할 트래픽의 프로토콜입니다.	Application Load Balancer 사용 시: `HTTP` Network Load Balancer 사용 시: `TCP`	Application Load Balancer 사용 시: `HTTP`, `HTTPS` Network Load Balancer 사용 시: `TCP`
Rules	리스너에 적용할 규칙 목록입니다. 이 옵션은 Application Load Balancer를 사용하는 환경에만 적용할 수 있습니다. 사용자 환경에서 공유 Application Load Balancer를 사용하고 리스너에 이 옵션을 지정하지 않은 경우 Elastic Beanstalk는 `default` 규칙을 포트 80 리스너에 자동으로 연결합니다.	없음	쉼표로 구분된 규칙 이름 목록입니다.
SSLCertificateArns	리스너에 바인딩할 SSL 인증서의 Amazon 리소스 이름(ARN) 입니다. 이 옵션은 Application Load Balancer를 사용하는 환경에만 적용할 수 있습니다.	없음	IAM 또는 ACM에 저장된 인증서의 ARN

이름	설명	기본값	유효값
SSLPolicy	리스너에 적용할 보안 정책을 지정합니다. 이 옵션은 Application Load Balancer를 사용하는 환경에만 적용할 수 있습니다.	없음(ELB 기본값)	로드 밸런서 보안 정책의 이름

aws:elbv2:listenerrule:rule_name

Application Load Balancer의 리스너 규칙을 정의합니다. 요청이 규칙의 호스트 이름 또는 경로와 일치할 경우 로드 밸런서는 요청을 지정된 프로세스로 전달합니다. 규칙을 사용하려면 `Rules` 옵션을 사용하여 `aws:elbv2:listener:listener_port` 네임스페이스에서 리스너로 규칙을 추가합니다.

> **Note**
>
> Network Load Balancer를 사용하는 환경에는 이 네임스페이스를 적용할 수 없습니다.

네임스페이스: **`aws:elbv2:listenerrule:rule_name`**

이름	설명	기본값	유효값
HostHeaders	일치시킬 호스트 이름 목록입니다. 예를 들어 `my.example.com` 입니다.	전용 로드 밸런서: 없음 공유 로드 밸런서: 환경의 CNAME	각 이름은 최대 128자를 포함할 수 있습니다. 패턴에는 대문자와 소문자, 숫자, 하이픈(–) 및 최대 3개의 와일드카드 문자(*은 0개 이상의 문자와 일치하며 ?은 정확히 한 문자와 일치)가 포함될 수 있습니다. 둘 이상의 이름을 쉼표로 구분하여 나열할 수 있습니다. Application Load

이름	설명	기본값	유효값
			Balancer는 최대 5개의 `HostHeader` 및 `PathPattern` 조합 규칙을 지원합니다. 자세한 내용은 Application Load Balancer 사용 설명서의 호스트 조건을 참조하세요.
PathPatterns	일치시킬 경로 패턴(예: `/img/*`)입니다. 이 옵션은 Application Load Balancer를 사용하는 환경에만 적용할 수 있습니다.	없음	각 패턴은 최대 128자를 포함할 수 있습니다. 패턴에는 대문자와 소문자, 숫자, 하이픈(–) 및 최대 3개의 와일드카드 문자(`*`은 0개 이상의 문자와 일치하고 `?`은 정확히 한 문자와 일치)가 포함될 수 있습니다. 쉼표로 구분된 여러 경로 패턴을 추가할 수 있습니다. Application Load Balancer는 최대 5개의 `HostHeader` 및 `PathPattern` 조합 규칙을 지원합니다. 자세한 내용은 Application Load Balancer 사용 설명서의 경로 조건을 참조하세요.

이름	설명	기본값	유효값
Priority	여러 규칙이 일치하는 경우 이 규칙이 우선합니다. 번호가 낮을수록 우선 순위가 높습니다. 두 규칙의 우선 순위가 동일할 수는 없습니다. 공유 로드 밸런서를 사용하는 경우 Elastic Beanstalk는 공유 환경 전체에서 규칙 우선 순위를 상대적으로 취급하고 생성 시 절대 우선 순위에 매핑합니다.	`1`	`1~1000`
Process	이 규칙이 요청과 일치하는 경우 트래픽을 전달할 프로세스의 이름입니다.	`default`	프로세스 이름

aws:elbv2:loadbalancer

Application Load Balancer를 구성합니다.

공유 로드 밸런서의 경우 `SharedLoadBalancer` 및 `SecurityGroups` 옵션만 유효합니다.

> **Note**
>
> Network Load Balancer를 사용하는 환경에는 이 네임스페이스를 적용할 수 없습니다.

네임스페이스: **`aws:elbv2:loadbalancer`**

이름	설명	기본값	유효값
AccessLogsS3Bucket	액세스 로그가 저장되는 Amazon S3 버킷입니다. 이 버킷은 환경과 같은 리전에 있어야 하며 로드 밸런서 쓰기 액세스를 허용해야 합니다.	없음	버킷 이름

AccessLogsS3Enabled	액세스 로그 스토리지를 활성화합니다.	`false`	`true`
			
			`false`

이름	설명	기본값	유효값
AccessLogsS3Prefix	액세스 로그 이름 앞에 붙는 접두사입니다. 기본적으로 로드 밸런서는 지정한 버킷의 디렉터리 이름 AWSLogs에 로그를 업로드합니다. 다른 디렉터리 내에 AWSLogs 디렉터리를 배치하려면 접두사를 지정하세요.	없음	
IdleTimeout	클라이언트 및 인스턴스에 대한 연결을 종료하기 전에 요청이 완료될 때까지 대기하는 시간(초)입니다.	없음	`1~3600`
ManagedSecurityGroup	새 보안 그룹을 만드는 대신 기존 보안 그룹을 환경의 로드 밸런서에 할당합니다. 이 설정을 사용하려면 이 네임스페이스의 `SecurityGroups` 설정을 업데이트하여 보안 그룹의 ID를 포함시키고 자동 생성된 보안 그룹의 ID(존재하는 경우)를 제거해야 합니다. 로드 밸런서의 트래픽을 환경의 EC2 인스턴스로 보내도록 허용하기 위해 Elastic Beanstalk에서는 관리형 보안 그룹의 인바운드 트래픽을 허용하는 규칙을 인스턴스의 보안 그룹에 추가합니다.	Elastic Beanstal에서 로드 밸런서에 대해 생성한 보안 그룹입니다.	보안 그룹 ID

이름	설명	기본값	유효값
SecurityGroups	로드 밸런서에 연결할 보안 그룹의 목록입니다. `DisableDefaultEC2SecurityGroup` (aws:autoscaling:launchconfiguration)가 로 설정된 경우 필수입니다`true`. 기본 Elastic Beanstalk EC2 보안 그룹에서 옵트아웃한 로드 밸런싱된 환경은이 옵션을 사용하여 하나 이상의 보안 그룹을 제공해야 합니다. 자세한 내용은 단원을 참조하십시오EC2 보안 그룹 관리. 공유 로드 밸런서의 경우 이 값을 지정하지 않으면 Elastic Beanstalk에서 관리하는 기존 보안 그룹이 로드 밸런서에 이미 연결되어 있는지 확인합니다. 로드 밸런서에 연결되어 있지 않으면 Elastic Beanstalk에서 보안 그룹을 생성하여 로드 밸런서에 연결합니다. Elastic Beanstalk는 로드 밸런서를 공유하는 마지막 환경이 종료되면 이 보안 그룹을 삭제합니다. 로드 밸런서 보안 그룹은 Amazon EC2 인스턴스 보안 그룹 수신 규칙을 설정하는 데 사용됩니다.	Elastic Beanstal에서 로드 밸런서에 대해 생성한 보안 그룹입니다.	쉼표로 구분된 보안 그룹 ID의 목록입니다.

이름	설명	기본값	유효값
SharedLoadBalancer	공유 로드 밸런서의 Amazon 리소스 이름(ARN)입니다. 이 옵션은 Application Load Balancer에만 관련이 있습니다. aws:elasticbeanstalk:environment 네임스페이스의 `LoadBalancerIsShared` 옵션이 `true`로 설정된 경우에 필요합니다. 환경 생성 후에는 공유 로드 밸런서 ARN을 변경할 수 없습니다. 유효한 값의 조건: • 환경이 위치한 AWS 리전에서 유효한 활성 로드 밸런서여야 합니다. • 환경과 동일한 Amazon Virtual Private Cloud(Amazon VPC)에 있어야 합니다. • 다른 환경의 전용 로드 밸런서로 Elastic Beanstalk에서 생성한 로드 밸런서일 수 없습니다. 이러한 전용 로드 밸런서는 접두사 `awseb-`을 사용하여 식별할 수 있습니다. 예: `arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-2:123456789012:loadbalancer/app/FrontEndLB/0dbf78d8ad96abbc`	없음	여기에 설명된 모든 기준을 충족하는 유효한 로드 밸런서의 ARN입니다.

aws:rds:dbinstance

연결된 Amazon RDS DB 인스턴스를 구성합니다.

네임스페이스: **`aws:rds:dbinstance`**

이름	설명	기본값	유효값
DBAllocatedStorage	할당된 데이터베이스 스토리지 크기로 기가바이트(GB) 단위입니다.	MySQL: 5 Oracle: 10 sqlserver-se: 200 sqlserver-ex: 30 sqlserver-web: 30	MySQL: 5-1024 Oracle: 10-1024 sqlserver: 수정 불가능

DBDeletionPolicy	환경을 종료할 때 DB 인스턴스의 스냅샷을 유지, 삭제 또는 생성할지 여부를 지정합니다.
	
	이 옵션은 `HasCoupledDatabase` 및 이 네임스페이스의 옵션과 함께 작동합니다.
	
	Warning
	DB 인스턴스를 삭제하면 데이터가 영구 손실됩니다.
		`Delete`	`Delete`
			
			`Retain`
			
			`Snapshot`

DBEngine	이 인스턴스에서 사용할 데이터베이스 엔진의 이름입니다.	`mysql`	`mysql`
			
			`oracle-se1`
			
			`sqlserver-ex`
			
			`sqlserver-web`

이름	설명	기본값	유효값

			`sqlserver-se`
			
			`postgres`

DBEngineVersion	데이터베이스 엔진의 버전 번호입니다.	`5.5`	
DBInstanceClass	데이터베이스 인스턴스 유형입니다.	`db.t2.micro` (Amazon VPC에서 실행하지 않는 환경의 경우 `db.m1.large`)	자세한 내용은 Amazon 관계형 데이터베이스 서비스 사용 설명서의 DB 인스턴스 클래스를 참조하세요.
DBPassword	데이터베이스 인스턴스에 대한 마스터 사용자 암호의 이름입니다.	없음	
DBSnapshotIdentifier	복구할 DB 스냅샷에 대한 식별자.	없음	
DBUser	DB 인스턴스에 대한 마스터 사용자 이름입니다.	ebroot	

이름	설명	기본값	유효값

HasCoupledDatabase	DB 인스턴스를 환경에 연결할지 여부를 지정합니다. `true`(으)로 토글된 경우, Elastic Beanstalk는 사용자 환경에 연결된 새 DB 인스턴스를 생성합니다. `false`(으)로 토글된 경우, Elastic Beanstalk가 DB 인스턴스를 사용자 환경에서 분리하기 시작합니다.
	
	이 옵션은 `DBDeletionPolicy` 및 이 네임스페이스의 옵션과 함께 작동합니다.
	
	Note
	참고: 이전 데이터베이스를 분리한 후 이 값을 다시 `true`으(로) 토글하는 경우 Elastic Beanstalk는 이전 데이터베이스 옵션 설정을 사용하여 새 데이터베이스를 생성합니다. 그러나 환경의 보안을 유지하기 위해 기존 `DBUser` 및 `DBPassword` 설정은 유지하지 않습니다. `DBUser` 및 `DBPassword` 을(를) 다시 지정해야 합니다.
		`false`	`true`
			
			`false`

MultiAZDatabase	데이터베이스 인스턴스 다중 AZ 배포를 생성해야 할지 여부를 지정합니다. Amazon 관계형 데이터베이스 서비스(RDS)에서 다중 AZ 배포에 대한 자세한 내용은 Amazon 관계형 데이터베이스 서비스 사용 설명서의 리전 및 가용 영역을 참조하세요.	`false`	`true`
			
			`false`

플랫폼별 옵션

일부 Elastic Beanstalk 플랫폼은 플랫폼과 관련된 옵션 네임스페이스를 정의합니다. 각 플랫폼에 대한 이러한 네임스페이스 및 해당 옵션은 아래에 나열되어 있습니다.

> **Note**
>
> 이전에는 Amazon Linux AMI(이전 Amazon Linux 2)에 기반한 플랫폼 버전에서 다음 두 기능 및 각 기능에 대한 네임스페이스가 플랫폼별 기능으로 간주되었으며 플랫폼별로 여기에 나열되었습니다.
>
> - 정적 파일을 위한 프록시 구성 – `aws:elasticbeanstalk:environment:proxy:staticfiles`
> - AWS X-Ray 지원 - `aws:elasticbeanstalk:xray`
>
> Amazon Linux 2 플랫폼 버전에서 Elastic Beanstalk는 모든 지원 플랫폼에서 일관된 방식으로 이러한 기능을 구현합니다. 이제 관련 네임스페이스는 the section called "일반 옵션" 페이지에 나열되어 있습니다. 이름이 다른 네임스페이스를 가진 플랫폼에 대해서는 여전히 이 페이지에 언급되어 있습니다.

플랫폼

- Docker 플랫폼 옵션
- Go 플랫폼 옵션
- Java SE 플랫폼 옵션
- Java with Tomcat 플랫폼 옵션
- Linux 플랫폼 옵션의 .NET Core
- .NET 플랫폼 옵션
- Node.js 플랫폼 옵션
- PHP 플랫폼 옵션
- Python 플랫폼 옵션
- Ruby 플랫폼 옵션

Docker 플랫폼 옵션

다음 Docker별 구성 옵션은 Docker 및 미리 구성된 Docker 플랫폼에 적용됩니다.

> **Note**
>
> 이러한 구성 옵션은 다음에 적용되지 않습니다.

- Docker Compose를 사용하는 Docker 플랫폼(Amazon Linux 2)
- 멀티컨테이너 도커 플랫폼(Amazon Linux AMI AL1) - 이 플랫폼은 사용 중지됨

네임스페이스: **`aws:elasticbeanstalk:environment:proxy`**

이름	설명	기본값	유효값
ProxyServer	프록시로 사용할 웹 서버를 지정합니다.	`nginx`	`nginx` none – Amazon Linux AM 및 DC를 사용하는 Docker만

Go 플랫폼 옵션

Amazon Linux AMI(Amazon Linux 2 이전) 플랫폼 옵션

네임스페이스: **`aws:elasticbeanstalk:container:golang:staticfiles`**

다음 네임스페이스를 사용하여 정적 파일을 제공하도록 프록시 서버를 구성할 수 있습니다. 프록시 서버가 지정된 경로에서 파일 요청을 수신하면 요청을 애플리케이션으로 라우팅하는 대신 파일을 직접 제공합니다. 따라서 애플리케이션에서 처리해야 하는 요청 수가 줄어듭니다.

프록시 서버가 제공하는 경로를 정적 자산이 포함된 소스 코드의 폴더에 매핑합니다. 이 네임스페이스에서 정의하는 각 옵션은 다른 경로를 매핑합니다.

이름	값
프록시 서버가 파일을 제공할 경로입니다. 예: `/images`. *`subdomain`* `.elasticbeanstalk.com/images` 에 있는 파일을 제공합니다.	파일이 포함된 폴더의 이름입니다. 예: `staticimages` . 소스 번들의 최상위 레벨에 있는 `staticimages` 폴더에서 파일을 제공합니다.

Java SE 플랫폼 옵션

Amazon Linux AMI(Amazon Linux 2 이전) 플랫폼 옵션

네임스페이스: **`aws:elasticbeanstalk:container:java:staticfiles`**

다음 네임스페이스를 사용하여 정적 파일을 제공하도록 프록시 서버를 구성할 수 있습니다. 프록시 서버가 지정된 경로에서 파일 요청을 수신하면 요청을 애플리케이션으로 라우팅하는 대신 파일을 직접 제공합니다. 따라서 애플리케이션에서 처리해야 하는 요청 수가 줄어듭니다.

프록시 서버가 제공하는 경로를 정적 자산이 포함된 소스 코드의 폴더에 매핑합니다. 이 네임스페이스에서 정의하는 각 옵션은 다른 경로를 매핑합니다.

이름	값
프록시 서버가 파일을 제공할 경로입니다. 예: `/images`. *`subdomain`* `.elasticbeanstalk.com/images` 에 있는 파일을 제공합니다.	파일이 포함된 폴더의 이름입니다. 예: `staticimages` . 소스 번들의 최상위 레벨에 있는 `staticimages` 폴더에서 파일을 제공합니다.

Java with Tomcat 플랫폼 옵션

네임스페이스: **`aws:elasticbeanstalk:application:environment`**

이름	설명	기본값	유효값
JDBC_CONNECTION_STRING	외부 데이터베이스에 대한 연결 문자열입니다.	해당 사항 없음	해당 사항 없음

자세한 내용은 환경 변수 및 기타 소프트웨어 설정 섹션을 참조하세요.

네임스페이스: **`aws:elasticbeanstalk:container:tomcat:jvmoptions`**

이름	설명	기본값	유효값
JVM Options	시작 시 JVM으로 명령줄 옵션을 전달합니다.	해당 사항 없음	해당 사항 없음

이름	설명	기본값	유효값
Xmx	최대 JVM 힙 크기입니다.	256m	해당 사항 없음
XX:MaxPermSize	클래스 정의 및 연결된 메타데이터를 저장하는 데 사용되는 JVM 힙의 섹션입니다. **Note** 이 옵션은 Java 8 이전의 Java 버전에만 적용되며 Amazon Linux 2 이상에 기반한 Elastic Beanstalk Tomcat 플랫폼에서는 지원되지 않습니다.	64m	해당 사항 없음
Xms	초기 JVM 힙 크기입니다.	256m	해당 사항 없음
optionName	Tomcat 플랫폼에서 정의하는 옵션 이외에 임의 JVM 옵션을 지정합니다.	해당 사항 없음	해당 사항 없음

네임스페이스: **`aws:elasticbeanstalk:environment:proxy`**

이름	설명	기본값	유효값

GzipCompression	`false`로 설정하면 응답 압축이 비활성화됩니다.
	
	Amazon Linux AMI(이전 Amazon Linux 2) 플랫폼 버전에서만 유효합니다.
		`true`	`true`
			
			`false`

ProxyServer	환경 인스턴스에서 사용할 프록시를 설정합니다. 이 옵션을 `apache`로 설정하면 Elastic Beanstalk는 Apache 2.4를 사용합니다.
	
	호환되지 않는 프록시 구성 설정으로 인해 애플리케이션을 Apache 2.2에서 마이그레이션할 준비가 되지 않은 경우 `apache/2.2` 로
		`nginx`(Ar Linux 2)
		
		`apache`(A Linux AMI)
			`apache`
			
			`apache/2.2` – Amazon Linux AMI만 해당
			
			`nginx`

이름	설명	기본값	유효값
	설정합니다. 이 값은 Amazon Linux AMI(이전 Amazon Linux 2) 플랫폼 버전에서만 유효합니다. nginx를 사용하려면 `nginx`로 설정합니다. Amazon Linux 2 플랫폼 버전으로 시작하는 기본값입니다. 자세한 내용은 프록시 서버 구성을(를) 참조하세요.		

Linux 플랫폼 옵션의 .NET Core

네임스페이스: **`aws:elasticbeanstalk:environment:proxy`**

이름	설명	기본값	유효값

ProxyServer	프록시로 사용할 웹 서버를 지정합니다.	`nginx`	`nginx`
			
			`none`

.NET 플랫폼 옵션

네임스페이스: **`aws:elasticbeanstalk:container:dotnet:apppool`**

이름	설명	기본값	유효값

Target Runtime	애플리케이션에 대한 .NET Framework 버전을 선택합니다.	`4.0`	`2.0`
			
			`4.0`

Enable 32-bit Applications	32비트 애플리케이션을 실행하려면 `True`로 설정합니다.	`False`	`True`
			
			`False`

Node.js 플랫폼 옵션

네임스페이스: **`aws:elasticbeanstalk:environment:proxy`**

이름	설명	기본값	유효값
ProxyServer	환경 인스턴스에서 사용할 프록시를 설정합니다.	`nginx`	`apache` `nginx`

Amazon Linux AMI(Amazon Linux 2 이전) 플랫폼 옵션

네임스페이스: **`aws:elasticbeanstalk:container:nodejs`**

이름	설명	기본값	유효값
NodeCommand	Node.js 애플리케이션을 시작하는 데 사용하는 명령입니다. 빈 문자열이 지정되어 있으면 `app.js`, `server.js` , `npm start`가 순서대로 사용됩니다.	""	해당 사항 없음
NodeVersion	Node.js 버전. 예제: `4.4.6` 지원되는 Node.js 버전은 Node.js 플랫폼 버전 간에 달라집니다. 현재 지원되는 버전 목록은 지원되는 AWS Elastic Beanstalk 플랫폼 문서의 Node.js 단원을 참조하세요. **Note** 현재 사용 중인 Node.js 버전에 대한 지원이 플랫폼에서 제거되면 플랫폼 업데이트를 수행하기 전에 버전 설정을 변경하거나 제거해야 합니다. 하나 이상의 Node.js 버전에 대해 보안 취약성이 발견된 경우 이러한 상황이 발생할 수 있습니다. 이러한 상황이 발생하면 구성된 NodeVersion을 지원하지 않는 새 플	varies	varies

이름	설명	기본값	유효값
	랫폼 버전으로 업데이트할 수 없습니다. 새 환경을 생성할 필요가 없도록 하기 위해 NodeVersion 구성 옵션을 이전 플랫폼 버전과 새 플랫폼 버전에서 모두 지원하는 Node.js 버전으로 변경하거나 옵션 설정을 제거한 후 플랫폼 업데이트를 수행합니다.		
GzipCompression	gzip 압축이 활성화되는지 여부를 지정합니다. ProxyServer를 none으로 설정하면 gzip 압축이 비활성화됩니다.	`false`	`true` `false`

ProxyServer	Node.js 연결에 프록시하는 데 사용해야 할 웹 서버를 지정합니다. ProxyServer가 none으로 설정되면 정적 파일 매핑이 적용되지 않고 gzip 압축이 비활성화됩니다.	`nginx`	`apache`
			`nginx`
			`none`

네임스페이스: **`aws:elasticbeanstalk:container:nodejs:staticfiles`**

다음 네임스페이스를 사용하여 정적 파일을 제공하도록 프록시 서버를 구성할 수 있습니다. 프록시 서버가 지정된 경로에서 파일 요청을 수신하면 요청을 애플리케이션으로 라우팅하는 대신 파일을 직접 제공합니다. 따라서 애플리케이션에서 처리해야 하는 요청 수가 줄어듭니다.

프록시 서버가 제공하는 경로를 정적 자산이 포함된 소스 코드의 폴더에 매핑합니다. 이 네임스페이스에서 정의하는 각 옵션은 다른 경로를 매핑합니다.

> **Note**
>
> `aws:elasticbeanstalk:container:nodejs::ProxyFiles`를 none으로 설정하면 정적 파일 설정이 적용되지 않습니다.

이름	값
프록시 서버가 파일을 제공할 경로입니다.	파일이 포함된 폴더의 이름입니다.

이름	값
예: `/images.`*`subdomain`*`.eleastic beanstalk.com/images` 에 있는 파일을 제공합니다.	예: `staticimages` . 소스 번들의 최상위 레벨에 있는 `staticimages` 폴더에서 파일을 제공합니다.

PHP 플랫폼 옵션

네임스페이스: **`aws:elasticbeanstalk:container:php:phpini`**

이름	설명	기본값	유효값
document_root	퍼블릭 웹 루트로 처리되는 프로젝트의 하위 디렉터리를 지정합니다.	`/`	빈 문자열은 `/`로 처리되거나 `/`로 시작하는 문자열을 지정합니다.
memory_limit	PHP 환경에 할당된 메모리 양입니다.	`256M`	해당 사항 없음

zlib.output_compression	PHP가 출력을 위해 압축을 사용해야 하는지 여부를 지정합니다.	`Off`	`On`
			`Off`
			`true`
			`false`

allow_url_fopen	PHP의 파일 기능을 통해 웹사이트나 FTP 서버와 같은 원격 위치에서 데이터를 검색할 수 있는지 여부를 지정합니다.	`On`	`On`
			`Off`
			`true`
			`false`

display_errors	오류 메시지가 출력의 일부인지 여부를 지정합니다.	`Off`	`On` `Off`

이름	설명	기본값	유효값
max_execution_time	환경에서 스크립트를 종료할 때까지 스크립트가 실행될 수 있는 최대 시간(초)을 설정합니다.	`60`	`0` ~ `9223372036854775807` (PHP_INT_MAX)
composer_options	composer.phar install 명령을 통해 Composer를 사용하여 종속 항목을 설치할 때 사용하는 사용자 지정 옵션을 설정합니다. 자세한 내용은 getcomposer.org 웹 사이트에서 설치를 참조하세요.	해당 사항 없음	해당 사항 없음

네임스페이스: **`aws:elasticbeanstalk:environment:proxy`**

이름	설명	기본값	유효값
ProxyServer	환경 인스턴스에서 사용할 프록시를 설정합니다.	`nginx`	`apache` `nginx`

> **Note**
> PHP 플랫폼에 대한 자세한 내용은 Elastic Beanstalk PHP 플랫폼 사용 단원을 참조하십시오.

Python 플랫폼 옵션

네임스페이스: **`aws:elasticbeanstalk:application:environment`**

이름	설명	기본값	유효값
DJANGO_SETTINGS_MODULE	사용할 설정 파일을 지정합니다.	해당 사항 없음	해당 사항 없음

자세한 내용은 환경 변수 및 기타 소프트웨어 설정 섹션을 참조하세요.

네임스페이스: **`aws:elasticbeanstalk:container:python`**

이름	설명	기본값	유효값
WSGIPath	WSGI 애플리케이션이 포함된 파일. 이 파일에는 호출할 수 있는 `application` 이 있어야 합니다.	Amazon Linux 2 Python 플랫폼 버전: `application` Amazon Linux AMI Python 플랫폼 버전: `application.py`	해당 사항 없음
NumProcesses	WSGI 애플리케이션을 실행하는 경우 프로세스 그룹에서 시작해야 하는 데몬 프로세스의 수입니다.	1	해당 사항 없음
NumThreads	WSGI 애플리케이션을 실행하는 경우 프로세스 그룹 내에서 각 데몬 프로세스의 요청을 처리하기 위해 생성할 스레드 수입니다.	15	해당 사항 없음

네임스페이스: **`aws:elasticbeanstalk:environment:proxy`**

이름	설명	기본값	유효값

ProxyServer	환경 인스턴스에서 사용할 프록시를 설정합니다.	`nginx`	`apache`
			
			`nginx`

Amazon Linux AMI(Amazon Linux 2 이전) 플랫폼 옵션

네임스페이스: **`aws:elasticbeanstalk:container:python:staticfiles`**

다음 네임스페이스를 사용하여 정적 파일을 제공하도록 프록시 서버를 구성할 수 있습니다. 프록시 서버가 지정된 경로에서 파일 요청을 수신하면 요청을 애플리케이션으로 라우팅하는 대신 파일을 직접 제공합니다. 따라서 애플리케이션에서 처리해야 하는 요청 수가 줄어듭니다.

프록시 서버가 제공하는 경로를 정적 자산이 포함된 소스 코드의 폴더에 매핑합니다. 이 네임스페이스에서 정의하는 각 옵션은 다른 경로를 매핑합니다.

기본적으로 Python 환경에서 프록시 서버는 `static` 경로의 `/static` 폴더에서 모든 파일을 제공합니다.

네임스페이스: **`aws:elasticbeanstalk:container:python:staticfiles`**

이름	값
프록시 서버가 파일을 제공할 경로입니다. 예: `/images`. *`subdomain`* `.elasticbeanstalk.com/images` 에 있는 파일을 제공합니다.	파일이 포함된 폴더의 이름입니다. 예: `staticimages` . 소스 번들의 최상위 레벨에 있는 `staticimages` 폴더에서 파일을 제공합니다.

Ruby 플랫폼 옵션

네임스페이스: **`aws:elasticbeanstalk:application:environment`**

이름	설명	기본값	유효값

RAILS_SKIP_MIGRATIONS	사용자의 애플리케이션을 대신해 `` `rake db:migrate` `` 를 실행할지 여부 또는 건너뛰어야 할지 여부를 지정합니다. 이 값은 Rails 3 애플리케이션에만 적용됩니다.	`false`	`true`
			
			`false`

RAILS_SKIP_ASSET_COMPILATION	컨테이너가 사용자의 애플리케이션을 대신해 `` `rake assets:precompile` `` 을 실행할지 여부 또는 건너뛰어야 할지 여부를 지정합니다. 이 값 역시 Rails 3 애플리케이션에만 적용됩니다.	`false`	`true`
			
			`false`

이름	설명	기본값	유효값
BUNDLE_WITHOUT	Gemfile에서 종속성을 설치할 때 무시하는 콜론(:)으로 구분된 그룹 목록입니다.	`test:development`	해당 사항 없음
RACK_ENV	애플리케이션을 실행할 수 있는 환경 단계를 지정합니다. 공통 환경의 예에는 개발, 프로덕션, 테스트가 포함됩니다.	`production`	해당 사항 없음

자세한 내용은 환경 변수 및 기타 소프트웨어 설정 섹션을 참조하세요.

사용자 지정 옵션

`aws:elasticbeanstalk:customoption` 네임스페이스를 사용하여 다른 구성 파일의 `Resources` 블록에서 읽을 수 있는 옵션 및 값을 정의합니다. 사용자 지정 옵션을 사용하여 단일 구성 파일에서 사용자 지정 설정을 수집합니다.

예를 들어, 환경을 시작하는 사용자가 구성 가능한 리소스를 정의하는 복잡한 구성 파일이 존재할 수 있습니다. `Fn::GetOptionSetting`을 사용하여 사용자 지정 옵션의 값을 검색할 경우 사용자가 쉽게 검색하여 수정할 수 있는 다른 구성 파일에 해당 옵션의 정의를 넣을 수 있습니다.

또한 사용자 지정 옵션은 구성 옵션이므로 API 수준에서 설정하여 구성 파일에 설정된 값을 무시할 수 있습니다. 자세한 내용은 우선 순위 섹션을 참조하십시오.

사용자 지정 옵션은 다른 옵션과 같은 방법으로 정의합니다.

```
option_settings:
  aws:elasticbeanstalk:customoption:
    option name: option value
```

예를 들어, 다음 구성 파일은 `ELBAlarmEmail`이라는 옵션을 생성하고 값을 `someone@example.com`으로 설정합니다.

```
option_settings:
  aws:elasticbeanstalk:customoption:
    ELBAlarmEmail: someone@example.com
```

다른 위치의 구성 파일은 `Fn::GetOptionSetting`을 사용하여 옵션을 읽어서 `Endpoint` 속성 값을 채우는 SNS 주제를 정의합니다.

```
Resources:
  MySNSTopic:
    Type: AWS::SNS::Topic
    Properties:
      Subscription:
        - Endpoint:
            Fn::GetOptionSetting:
              OptionName: ELBAlarmEmail
              DefaultValue: nobody@example.com
          Protocol: email
```

`Fn::GetOptionSetting`을 사용하는 더 많은 예제 코드 조각은 Elastic Beanstalk 환경 리소스 추가 및 사용자 지정 단원에서 확인할 수 있습니다.

구성 파일(`.ebextensions`)을 사용하여 고급 환경 사용자 지정

웹 애플리케이션의 소스 코드에 AWS Elastic Beanstalk 구성 파일(`.ebextensions`)을 추가하여 환경을 구성하고 포함된 AWS 리소스를 사용자 지정할 수 있습니다. 구성 파일은 `.config` 파일 확장명을 사용하는 YAML이나 JSON 형식 문서로, `.ebextensions` 폴더에 놓고 애플리케이션 소스 번들에서 배포합니다.

Example .ebextensions/network-load-balancer.config

이 예에서는 간단한 구성을 변경합니다. 해당 환경의 로드 밸런서 유형을 Network Load Balancer로 설정하기 위해 구성 옵션을 수정합니다.

```
option_settings:
  aws:elasticbeanstalk:environment:
    LoadBalancerType: network
```

구성 파일에 JSON보다 더 쉽게 읽을 수 있는 YAML을 사용하는 것이 좋습니다. YAML은 설명과 복수 명령줄, 따옴표를 사용할 수 있는 몇몇 대안 등을 지원합니다. 하지만 YAML이나 JSON을 사용해 동일한 방식으로 Elastic Beanstalk 구성 파일의 구성을 변경할 수 있습니다.

> **도움말**
>
> 새 구성 파일을 개발하거나 테스트할 때 기본 애플리케이션을 실행하는 정리된 환경을 시작하고 여기에 배포합니다. 구성 파일의 형식을 잘못 지정하면 새 환경 시작이 복구 불가능하게 실패할 수 있습니다.

구성 파일의 `option_settings` 섹션은 구성 옵션의 값을 정의합니다. 구성 옵션을 사용하면 Elastic Beanstalk 환경, 환경의 AWS 리소스 및 애플리케이션을 실행하는 소프트웨어를 구성할 수 있습니다. 구성 파일은 구성 옵션을 설정하는 여러 방법 중 하나일 뿐입니다.

이 `Resources` 섹션에서는 애플리케이션 환경의 리소스를 추가로 사용자 지정하고 구성 옵션에서 제공하는 기능 이외의 추가 AWS 리소스를 정의할 수 있습니다. Elastic Beanstalk AWS CloudFormation 가 환경을 생성하는 데 사용하는에서 지원하는 모든 리소스를 추가하고 구성할 수 있습니다.

구성 파일의 다른 섹션(`packages`, `sources`, `files`, `users`, `groups`, `commands`, `container_commands`, `services`)에서는 환경에서 시작하는 EC2 인스턴스를 구성할 수 있습니다. 서버가 환경에서 시작될 때마다 Elastic Beanstalk는 이러한 섹션에 정의된 작업을 실행하여 애플리케이션의 운영 체제와 스토리지 시스템을 준비합니다.

일반적으로 사용되는 .ebextensions의 예제에 대해서는 Elastic Beanstalk 구성 파일 리포지토리를 참조하세요.

요구 사항

- 위치 - Elastic Beanstalk는 배포에 있는 모든 `.ebextensions` 폴더를 처리합니다. 그러나 모든 구성 파일을 소스 번들 루트의 `.ebextensions`라는 단일 폴더에 저장합니다. 점으로 시작하는 폴더는 파일 브라우저에서 숨길 수 있으므로 소스 번들을 생성할 때 해당 폴더가 추가되는지 확인합니다. 자세한 내용은 Elastic Beanstalk 애플리케이션 소스 번들 생성 단원을 참조하십시오.
- 이름 지정 - 구성 파일의 파일 확장명은 `.config`여야 합니다.
- 형식 지정 - 구성 파일은 YAML이나 JSON의 사양을 준수해야 합니다.

  YAML을 사용하는 경우 항상 Space를 사용해 각기 다른 중첩 수준에서 키를 들여쓰기 합니다. YAML에 대한 자세한 내용은 YAML Ain't Markup Language(YAML™) Version 1.1을 참조하십시오.
- 고유성 - 각 구성 파일에 각 키를 한 번만 사용합니다.

> **경고**
>
> 동일한 구성 파일에 키(예: `option_settings`)를 두 번 사용하면 섹션 중 하나가 삭제됩니다. 중복 섹션을 단일 섹션으로 결합하거나 별도의 구성 파일에 배치하십시오.

배포 프로세스는 환경을 관리하는 데 사용하는 클라이언트에 따라 조금씩 다릅니다. 세부 정보는 다음 섹션을 참조하세요.

- Elastic Beanstalk 콘솔

- EB CLI
- AWS CLI

주제

- 옵션 설정
- Linux 서버에서 소프트웨어 사용자 지정
- Windows 서버에서 소프트웨어 사용자 지정
- Elastic Beanstalk 환경 리소스 추가 및 사용자 지정

옵션 설정

`option_settings` 키를 사용하여 Elastic Beanstalk 구성을 수정하고 환경 변수를 사용하여 애플리케이션에서 검색할 수 있는 변수를 정의할 수 있습니다. 일부 네임스페이스를 사용하여 파라미터 수를 늘리고, 파라미터 이름을 지정할 수 있습니다. 네임스페이스 및 구성 옵션 목록은 구성 옵션를 참조하십시오.

환경을 생성하거나 환경을 업데이트하는 동안 옵션 설정을 환경에 직접 적용할 수도 있습니다. 환경에 직접 적용된 설정은 구성 파일의 동일한 옵션에 대한 설정을 재정의합니다. 환경의 구성에서 설정을 제거하면 구성 파일의 설정이 적용됩니다. 세부 정보는 우선 순위 섹션을 참조하세요.

구문

옵션 설정의 표준 구문은 객체 배열로, 각각 `namespace`, `option_name`, `value` 키를 갖고 있습니다.

```
option_settings:
  - namespace:  namespace
    option_name:  option name
    value:  option value
  - namespace:  namespace
    option_name:  option name
    value:  option value
```

`namespace` 키는 선택 사항입니다. 네임스페이스를 지정하지 않으면 사용되는 기본값은 `aws:elasticbeanstalk:application:environment`입니다.

```
option_settings:
```

```
  - option_name:  option name
    value:  option value
  - option_name:  option name
    value:  option value
```

또한 Elastic Beanstalk는 네임스페이스 아래의 키-값 페어로 옵션을 지정할 수 있는 옵션 설정의 간편 구문도 지원합니다.

```
option_settings:
  namespace:
    option name: option value
    option name: option value
```

예시

다음 예제에서는 `aws:elasticbeanstalk:container:tomcat:jvmoptions` 네임스페이스 및 `MYPARAMETER`라는 환경 속성에서 Tomcat 플랫폼별 옵션을 설정합니다.

표준 YAML 형식은 다음과 같습니다.

Example .ebextensions/options.config

```
option_settings:
  - namespace:  aws:elasticbeanstalk:container:tomcat:jvmoptions
    option_name:  Xmx
    value:  256m
  - option_name: MYPARAMETER
    value: parametervalue
```

간편 형식은 다음과 같습니다.

Example .ebextensions/options.config

```
option_settings:
  aws:elasticbeanstalk:container:tomcat:jvmoptions:
    Xmx: 256m
  aws:elasticbeanstalk:application:environment:
    MYPARAMETER: parametervalue
```

JSON은 다음과 같습니다.

Example .ebextensions/options.config

```
{
  "option_settings": [
    {
      "namespace": "aws:elasticbeanstalk:container:tomcat:jvmoptions",
      "option_name": "Xmx",
      "value": "256m"
    },
    {
      "option_name": "MYPARAMETER",
      "value": "parametervalue"
    }
  ]
}
```

Linux 서버에서 소프트웨어 사용자 지정

이 단원에서는 Linux를 실행하는 EC2 인스턴스에서 소프트웨어를 사용자 지정하는 구성 파일을 포함하는 정보 유형을 설명합니다. Elastic Beanstalk 환경을 사용자 지정하고 구성하는 것에 대한 일반적인 정보는 Elastic Beanstalk 환경 구성 단원을 참조하세요. Windows를 실행하는 EC2 인스턴스에서 소프트웨어를 사용자 지정하는 것에 대한 내용은 Windows 서버에서 소프트웨어 사용자 지정 단원을 참조하십시오.

애플리케이션이 사용하는 소프트웨어를 사용자 지정하고 구성하고자 할 수 있습니다. 인스턴스 프로비저닝 중에 실행할 명령을 추가하고, Linux 사용자 및 그룹을 정의하고, 환경 인스턴스에서 파일을 다운로드하거나 직접 생성할 수 있습니다. 이러한 파일은 애플리케이션에 필요한 종속 항목(예: yum 리포지토리의 추가 패키지)이거나 구성 파일(예: Elastic Beanstalk에서 기본값으로 설정된 특정 설정을 재정의하는 프록시 구성 파일의 대체)일 수 있습니다.

> **Notes**
>
> - Amazon Linux 2 플랫폼에서는 .ebextensions 구성 파일에 파일과 명령을 제공하는 대신 Buildfile을 사용하는 것이 좋습니다. 가능하면 Procfile 및 플랫폼 후크를 사용하여 인스턴스 프로비저닝 중에 환경 인스턴스에서 사용자 지정 코드를 구성 및 실행합니다. 이러한 메커니즘에 대한 자세한 내용은 the section called “Linux 플랫폼 확장” 단원을 참조하십시오.
> - YAML은 일정한 들여쓰기를 사용합니다. 예제 구성 파일의 콘텐츠를 바꿀 때 들여쓰기 레벨을 일치시키고, 텍스트 편집기가 탭 문자 대신 공백을 사용해 들여쓰기를 하도록 합니다.

구성 파일은 애플리케이션이 실행되는 Linux 서버에 영향을 주는 다음 키를 지원합니다.

키

- 패키지
- Groups
- Users
- 소스
- 파일
- 명령
- 서비스
- 컨테이너 명령
- 예: 사용자 지정 Amazon CloudWatch 지표 사용

키는 여기에 나열된 순서대로 처리됩니다.

구성 파일을 개발하고 테스트하는 동안 환경의 이벤트를 주시합니다. Elastic Beanstalk는 잘못된 키 등 확인 오류가 포함된 구성 파일을 무시하며, 동일한 파일에서 다른 모든 키를 처리하지 않습니다. 이런 일이 일어날 경우, Elastic Beanstalk는 이벤트 로그에 경고 이벤트를 추가합니다.

패키지

packages 키를 사용하여 사전 패키지된 애플리케이션 및 구성 요소를 다운로드하고 설치할 수 있습니다.

구문

```
packages:
  name of package manager:
    package name: version
    ...
  name of package manager:
    package name: version
    ...
  ...
```

각 패키지 관리자의 키 아래에 여러 패키지를 지정할 수 있습니다.

지원되는 패키지 형식

Elastic Beanstalk는 현재 yum, rubygems, python 및 rpm 등의 패키지 관리자를 지원합니다. 패키지는 rpm, yum, rubygems 및 python의 순서대로 처리됩니다. rubygems와 python 간에는 순서가 없습니다. 각 패키지 관리자에서 패키지 설치 순서는 보장되지 않습니다. 운영 체제에서 지원하는 패키지 관리자를 사용하십시오.

> **Note**
>
> Elastic Beanstalk는 Python, pip 및 easy_install에 대한 기본 패키지 관리자 두 가지를 지원합니다. 그러나 구성 파일의 구문에서 패키지 관리자의 이름을 `python`으로 지정해야 합니다. 구성 파일을 사용하여 Python 패키지 관리자를 지정할 때, Elastic Beanstalk는 Python 2.7을 사용합니다. 애플리케이션이 다양한 버전의 Python을 사용하는 경우, `requirements.txt` 파일에 설치할 패키지를 지정할 수 있습니다. 자세한 내용은 Elastic Beanstalk에서 요구 서헝 파일을 사용하여 종속성 지정 단원을 참조하십시오.

버전 지정

각 패키지 관리자 내에서 각 패키지는 패키지 이름과 버전 목록으로 지정됩니다. 버전은 문자열, 버전 목록 또는 빈 문자열이나 목록일 수 있습니다. 빈 문자열이나 목록은 최신 버전 사용을 나타냅니다. rpm 관리자에서 버전은 디스크의 파일 경로 또는 URL로 지정됩니다. 상대 경로는 지원되지 않습니다.

패키지 버전을 지정하는 경우 Elastic Beanstalk는 패키지의 새 버전이 인스턴스에 이미 설치되었더라도 해당 버전을 설치하려고 합니다. 최신 버전이 이미 설치된 경우, 배포에 실패합니다. 일부 패키지 관리자는 여러 버전을 지원하지만 다른 패키지 관리자는 지원하지 않을 수도 있습니다. 자세한 내용은 패키지 관리자 설명서를 확인하십시오. 버전을 지정하지 않았으며 패키지 버전이 이미 설치된 경우, Elastic Beanstalk는 새 버전을 설치할 수 없으며 사용자가 기존 버전을 유지하고 사용하고자 한다고 가정합니다.

예제 코드 조각

다음 코드 조각은 rpm용 버전 URL을 지정하고, yum의 최신 버전과 rubygems의 chef 0.10.2 버전을 요청합니다.

```
packages:
  yum:
    libmemcached: []
    ruby-devel: []
    gcc: []
```

```
  rpm:
    epel: http://download.fedoraproject.org/pub/epel/5/i386/epel-release-5-4.noarch.rpm
  rubygems:
    chef: '0.10.2'
```

Groups

`groups` 키를 사용하여 Linux/UNIX 그룹을 생성하고 그룹 ID를 할당할 수 있습니다. 그룹을 생성하려면 새 그룹 이름을 그룹 ID(선택 사항)로 매핑하는 새 키-값 페어를 추가합니다. groups 키에는 하나 이상의 그룹 이름이 포함될 수 있습니다. 다음 표에는 가용 키가 나열되어 있습니다.

구문

```
groups:
  name of group: {}
  name of group:
    gid: "group id"
```

옵션

`gid`

그룹 ID 번호입니다.

그룹 ID를 지정했으며 그룹 이름이 이미 존재하는 경우 그룹이 생성되지 않습니다. 다른 그룹에 해당 그룹 ID를 지정한 경우 운영 체제에서 그룹 생성을 거부할 수도 있습니다.

예제 코드 조각

다음 코드 조각은 그룹 ID를 할당하지 않은 groupOne이라는 그룹과 그룹 ID 값을 45로 지정한 groupTwo라는 그룹을 지정합니다.

```
groups:
  groupOne: {}
  groupTwo:
    gid: "45"
```

Users

`users` 키를 사용하여 EC2 인스턴스에서 Linux/UNIX 사용자를 생성할 수 있습니다.

구문

```
users:
  name of user:
    groups:
      - name of group
    uid: "id of the user"
    homeDir: "user's home directory"
```

옵션

`uid`

사용자 ID. 다른 사용자 ID의 사용자 이름이 존재하는 경우 생성 프로세스가 실패합니다. 해당 사용자 ID가 기존 사용자에게 이미 할당된 경우 운영 체제에서 생성 요청을 거부할 수 있습니다.

`groups`

그룹 이름 목록. 사용자는 목록의 각 그룹에 추가됩니다.

`homeDir`

사용자의 홈 디렉터리.

사용자는 `/sbin/nologin` 셸을 사용하여 비 대화식 시스템 사용자로 생성됩니다. 이러한 생성은 설계에 따른 것이므로 수정할 수 없습니다.

예제 코드 조각

```
users:
  myuser:
    groups:
      - group1
      - group2
    uid: "50"
    homeDir: "/tmp"
```

소스

`sources` 키를 사용하여 퍼블릭 URL에서 아카이브 파일을 다운로드한 후 EC2 인스턴스의 대상 디렉터리에 압축을 풉니다.

구문

```
sources:
  target directory: location of archive file
```

지원되는 형식

지원되는 형식은 tar, tar+gzip, tar+bz2 및 zip입니다. URL에 공개적으로 액세스할 수 있는 한, Amazon Simple Storage Service(Amazon S3)(예: `https://amzn-s3-demo-bucket.s3.amazonaws.com/myobject`) 등의 외부 위치를 참조할 수 있습니다.

예제 코드 조각

다음 예제에서는 Amazon S3 버킷에서 퍼블릭 .zip 파일을 다운로드하여 `/etc/myapp`에 압축을 풉니다.

```
sources:
  /etc/myapp: https://amzn-s3-demo-bucket.s3.amazonaws.com/myobject
```

> **Note**
> 여러 추출에서 동일한 대상 경로를 사용하면 안 됩니다. 다른 소스를 동일한 대상 경로로 추출하면 내용에 추가되는 대신 내용을 교체합니다.

파일

`files` 키를 사용하여 EC2 인스턴스에서 파일을 생성할 수 있습니다. 콘텐츠는 구성 파일의 인라인이거나 URL에서 내용을 가져올 수 있습니다. 파일은 사전 순서로 디스크에 작성됩니다.

`files` 키로 권한 부여를 위한 인스턴스 프로파일을 제공하여 Amazon S3에서 프라이빗 파일을 다운로드합니다.

지정한 파일 경로가 인스턴스에 이미 있는 경우, 기존 파일은 해당 이름에 추가되는 확장명(`.bak`)과 함께 유지됩니다.

구문

```
files:
```

```
  "target file location on disk":
     mode: "six-digit octal value"
     owner: name of owning user for file
     group: name of owning group for file
     source: URL
     authentication: authentication name:

  "target file location on disk":
     mode: "six-digit octal value"
     owner: name of owning user for file
     group: name of owning group for file
     content: |
      # this is my
      # file content
     encoding: encoding format
     authentication: authentication name:
```

옵션

`content`

파일에 추가할 문자열 콘텐츠. `content` 또는 `source` 중 하나를 지정하며 둘 다 지정하지 않습니다.

`source`

다운로드할 파일의 URL. `content` 또는 `source` 중 하나를 지정하며 둘 다 지정하지 않습니다.

`encoding`

`content` 옵션으로 지정된 문자열의 인코딩 형식.

유효한 값: `plain` | `base64`

`group`

파일을 소유한 Linux 그룹.

`owner`

파일을 소유한 Linux 사용자.

`mode`

이 파일의 모드를 나타내는 6자리 8진수 값입니다. Windows 시스템에는 지원되지 않습니다. symlink에는 처음 세 자리를 사용하고 설정 권한에는 마지막 세 자리를 사용합니다. symlink를 만들

려면 `120xxx`를 지정합니다. 이때 `xxx`는 대상 파일의 권한을 정의합니다. 파일의 권한을 지정하려면 마지막 세 자리를 사용합니다(예: `000644`).

`authentication`

사용할 AWS CloudFormation 인증 방법의 이름입니다. 리소스 키로 자동 크기 조정 그룹 메타데이터에 인증 방법을 추가할 수 있습니다. 아래 예제를 참조하십시오.

예제 코드 조각

```
files:
  "/home/ec2-user/myfile" :
    mode: "000755"
    owner: root
    group: root
    source: http://foo.bar/myfile

  "/home/ec2-user/myfile2" :
    mode: "000755"
    owner: root
    group: root
    content: |
      this is my
      file content
```

symlink를 사용하는 예제. 기존 파일 `/tmp/myfile2.txt`를 가리키는 링크 `/tmp/myfile1.txt`를 생성합니다.

```
files:
  "/tmp/myfile2.txt" :
    mode: "120400"
    content: "/tmp/myfile1.txt"
```

다음 예제에서는 리소스 키를 사용하여 S3Auth라는 인증 방법을 추가하고, 이를 사용하여 Amazon S3 버킷에서 프라이빗 파일을 다운로드합니다.

```
Resources:
  AWSEBAutoScalingGroup:
    Metadata:
      AWS::CloudFormation::Authentication:
        S3Auth:
```

```
          type: "s3"
          buckets: ["amzn-s3-demo-bucket2"]
          roleName:
            "Fn::GetOptionSetting":
              Namespace: "aws:autoscaling:launchconfiguration"
              OptionName: "IamInstanceProfile"
              DefaultValue: "aws-elasticbeanstalk-ec2-role"

files:
  "/tmp/data.json" :
    mode: "000755"
    owner: root
    group: root
    authentication: "S3Auth"
    source: https://elasticbeanstalk-us-west-2-123456789012.s3-us-west-2.amazonaws.com/
data.json
```

명령

commands 키를 사용하여 EC2 인스턴스에서 명령을 실행할 수 있습니다. 명령은 애플리케이션 및 웹 서버가 설정되고 애플리케이션 버전 파일이 추출되기 전에 실행됩니다.

지정한 명령은 루트 사용자로 실행되며, 이름의 영문자 순서대로 처리됩니다. 기본적으로 명령은 루트 디렉터리에서 실행됩니다. 다른 디렉터리에서 명령을 실행하려면 cwd 옵션을 사용합니다.

명령 관련 문제를 해결하려면 인스턴스 로그의 출력을 확인합니다.

구문

```
commands:
  command name:
    command: command to run
    cwd: working directory
    env:
      variable name: variable value
    test: conditions for command
    ignoreErrors: true
```

옵션

command

실행할 명령을 지정하는 어레이(YAML구문의 블록 시퀀스 모음) 또는 문자열. 중요 정보:

- 문자열을 사용하는 경우, 전체 문자열을 따옴표로 묶을 필요가 없습니다. 따옴표를 사용하는 경우, 동일한 유형의 따옴표의 리터럴(literal) 발생을 이스케이프합니다.
- 어레이를 사용하는 경우 특수 문자를 이스케이프하거나 명령 파라미터를 따옴표로 묶을 필요가 없습니다. 각 어레이 요소는 단일 명령 인수입니다. 다중 명령 지정에 어레이를 사용하지 않습니다.

다음에 예가 나와 있습니다.

```
commands:
  command1:
    command: git commit -m "This is a comment."
  command2:
    command: "git commit -m \"This is a comment.\""
  command3:
    command: 'git commit -m "This is a comment."'
  command4:
    command:
      - git
      - commit
      - -m
      - This is a comment.
```

여러 명령을 지정하려면 다음 예와 같이 리터럴 블록 스칼라를 사용합니다.

```
commands:
  command block:
    command: |
      git commit -m "This is a comment."
      git push
```

`env`

(선택 사항) 명령에 대한 환경 변수를 설정합니다. 이 속성은 기존 환경을 추가하는 것이 아니라 덮어씁니다.

`cwd`

(선택 사항) 작업 디렉터리입니다. 지정하지 않으면 명령은 루트 디렉터리(/)에서 실행됩니다.

`test`

(선택 사항) `command` 키에 포함된 셸 스크립트 등 Elastic Beanstalk에서 명령을 처리하려면 반드시 `true` 값(종료 코드 0)을 반환해야 하는 명령입니다.

`ignoreErrors`

(선택 사항) `command` 키에 포함된 명령이 실패할 경우 다른 명령이 실행되는지 여부를 결정하는 부울 값(0이 아닌 값 반환). 명령이 실패하더라도 명령을 계속 실행하려면 이 값을 `true`로 설정합니다. 명령이 실패할 경우 실행 중인 명령을 중지하려면 `false`로 설정합니다. 기본값은 `false`입니다.

예제 코드 조각

다음 예의 코드 조각은 Python 스크립트를 실행합니다.

```
commands:
  python_install:
    command: myscript.py
    cwd: /home/ec2-user
    env:
      myvarname: myvarvalue
    test: "[ -x /usr/bin/python ]"
```

서비스

`services` 키를 사용하여 인스턴스가 시작될 때 시작하거나 중지할 서비스를 정의할 수 있습니다. `services` 키를 사용하면 소스, 패키지 및 파일에 대한 종속 항목을 지정할 수 있으므로 설치하려는 파일로 인해 재시작해야 하는 경우 Elastic Beanstalk가 서비스 재시작을 처리합니다.

구문

```
services:
  sysvinit:
    name of service:
      enabled: "true"
      ensureRunning: "true"
      files:
        - "file name"
      sources:
        - "directory"
      packages:
        name of package manager:
          "package name[: version]"
      commands:
        - "name of command"
```

옵션

`ensureRunning`

Elastic Beanstalk에서 작업을 완료한 후에도 서비스를 실행 중인 상태로 유지하려면 `true`로 설정합니다.

Elastic Beanstalk에서 작업을 완료한 후에 서비스를 실행 중이지 않은 상태로 유지하려면 `false`로 설정합니다.

서비스 상태를 변경하지 않으려면 이 키를 생략합니다.

`enabled`

서비스가 부팅 시 자동으로 시작되도록 하려면 `true`로 설정합니다.

서비스가 부팅 시 자동으로 시작되지 않도록 하려면 `false`로 설정합니다.

이 속성을 변경하지 않으려면 이 키를 생략합니다.

`files`

파일 목록입니다. Elastic Beanstalk에서 파일 블록을 통해 직접 변경할 경우 서비스가 다시 시작됩니다.

`sources`

디렉터리 목록입니다. Elastic Beanstalk가 이러한 디렉터리 중 하나로 아카이브의 압축을 푸는 경우 서비스가 다시 시작됩니다.

`packages`

패키지 관리자와 패키지 이름 목록 간 맵입니다. Elastic Beanstalk가 이러한 패키지 중 하나를 설치하거나 업데이트하는 경우 서비스가 다시 시작됩니다.

`commands`

명령 이름 목록입니다. Elastic Beanstalk에서 지정된 명령을 실행할 경우 서비스가 다시 시작됩니다.

예제 코드 조각

다음은 예제 코드 조각입니다.

```
services:
  sysvinit:
    myservice:
      enabled: true
      ensureRunning: true
```

컨테이너 명령

`container_commands` 키를 사용하여 애플리케이션 소스 코드에 영향을 주는 명령을 실행할 수 있습니다. 컨테이너 명령은 애플리케이션과 웹 서버를 설정하고 애플리케이션 버전 아카이브의 압축을 푼 후 애플리케이션 버전을 배포하기 이전에 실행됩니다. 비컨테이너 명령과 기타 사용자 지정 작업은 추출하려는 애플리케이션 소스 코드보다 먼저 수행됩니다.

지정한 명령은 루트 사용자로 실행되며, 이름의 영문자 순서대로 처리됩니다. 컨테이너 명령은 준비 디렉터리에서 실행됩니다. 준비 디렉터리는 소스 코드를 애플리케이션 서버에 배포하기 이전에 추출하는 곳입니다. 컨테이너 명령을 사용하여 준비 디렉터리에서 소스 코드를 변경한 경우 변경 사항은 코스를 최종 위치에 배포할 때 포함됩니다.

> **Note**
>
> 컨테이너 명령의 출력은 `cfn-init-cmd.log` 인스턴스 로그에 기록됩니다. 인스턴스 로그 검색 및 보기에 대한 자세한 내용은 Amazon EC2 인스턴스에서 로그 보기를 참조하세요.

테스트 명령이 `leader_only`로 평가될 때 `test`를 구성하거나, `true`를 사용하여 단일 인스턴스에서 명령을 실행하기만 하면 됩니다. Leader-only 컨테이너 명령은 환경을 생성하고 배포하는 중에만 실행되고, 다른 명령 및 서버 사용자 지정 작업은 인스턴스를 프로비저닝하거나 업데이트할 때마다 수행됩니다. Leader-only 컨테이너 명령은 시작 구성을 변경(예: AMI ID 또는 인스턴스 유형 변경)하더라도 실행되지 않습니다.

구문

```
container_commands:
  name of container_command:
    command: "command to run"
    leader_only: true
  name of container_command:
    command: "command to run"
```

옵션

`command`

실행할 문자열 또는 문자열 배열입니다.

`env`

(선택 사항) 명령을 실행하기 이전에 기존 값을 재정의하여 환경 변수를 설정합니다.

`cwd`

(선택 사항) 작업 디렉터리입니다. 기본적으로 압축 해제된 애플리케이션의 준비 디렉터리입니다.

`leader_only`

(선택 사항) Elastic Beanstalk에서 선택한 단일 인스턴스에 대해서만 명령을 실행합니다. Leader-only 컨테이너 명령은 다른 컨테이너 명령보다 먼저 실행됩니다. 명령은 leader-only이거나 `test`를 포함할 수 있으나, 둘 다 사용할 수 없습니다(`leader_only`가 우선 적용됨).

`test`

(선택 사항) 컨테이너 명령을 실행하려면 `true`를 반환해야 하는 테스트 명령을 실행합니다. 명령은 leader-only이거나 `test`를 포함할 수 있으나, 둘 다 사용할 수 없습니다(`leader_only`가 우선 적용됨).

`ignoreErrors`

(선택 사항) 컨테이너 명령이 0이 아닌 값을 반환하는 경우(성공) 배포에 실패하지 않습니다. 활성화하려면 `true`로 설정합니다.

예제 코드 조각

다음은 예제 코드 조각입니다.

```
container_commands:
  collectstatic:
    command: "django-admin.py collectstatic --noinput"
  01syncdb:
    command: "django-admin.py syncdb --noinput"
    leader_only: true
  02migrate:
    command: "django-admin.py migrate"
    leader_only: true
```

```
99customize:
  command: "scripts/customize.sh"
```

예: 사용자 지정 Amazon CloudWatch 지표 사용

이 주제에서는 Amazon Linux 2 이상을 기반으로 하는 플랫폼의 Elastic Beanstalk 지표를 Amazon CloudWatch 에이전트와 통합하는 구성 예제를 제공합니다. 구성 예제는 `.ebextensions` 구성 파일의 파일과 명령을 사용합니다.

Amazon CloudWatch는 측정치의 데이터를 기반으로 경보 작업을 구성하고 다양한 측정치를 모니터링, 관리, 게시할 수 있게 해 주는 웹 서비스입니다. 자체 용도로 사용자 지정 측정치를 정의할 수 있으며, Elastic Beanstalk에서 그러한 측정치를 Amazon CloudWatch에 푸시합니다. Amazon CloudWatch에 사용자 지정 측정치가 포함되어 있으면 Amazon CloudWatch 콘솔에서 이를 볼 수 있습니다.

Amazon CloudWatch 에이전트

Amazon CloudWatch 에이전트를 사용하면 운영 체제 전체에서 Amazon EC2 인스턴스 및 온프레미스 서버에서 CloudWatch 지표 및 로그 수집을 수행할 수 있습니다. 에이전트는 시스템 수준에서 수집된 지표를 지원합니다. 또한, 애플리케이션 또는 서비스에서 사용자 지정 로그 및 지표 수집을 지원합니다. Amazon CloudWatch 에이전트에 대한 자세한 내용은 Amazon CloudWatch 사용 설명서의 CloudWatch 에이전트를 사용하여 지표 및 로그 수집을 참조하세요.

> **Note**
>
> Elastic Beanstalk 확장 상태 보고는 다양한 인스턴스 및 환경 측정치를 CloudWatch에 게시하는 기본 지원을 제공합니다. 세부 정보는 환경에 대한 Amazon CloudWatch 사용자 지정 측정치 게시 섹션을 참조하세요.

주제

- .Ebextensions 구성 파일
- 권한
- CloudWatch 콘솔에서 지표 보기

.Ebextensions 구성 파일

이 예제에서는 .ebextensions 구성 파일의 파일 및 명령을 사용하여 Amazon Linux 2 플랫폼에서 Amazon CloudWatch 에이전트를 구성 및 실행합니다. 에이전트는 Amazon Linux 2에 사전 패키징됩

니다. 다른 운영 체제를 사용하는 경우 에이전트를 설치하기 위한 추가 단계가 필요할 수 있습니다. 자세한 내용은 Amazon CloudWatch 사용 설명서의 CloudWatch 에이전트 설치를 참조하세요.

이 샘플을 사용하려면 프로젝트 디렉터리의 최상위에 있는 `.ebextensions`라는 디렉터리의 `cloudwatch.config`라는 파일에 이를 저장한 후, Elastic Beanstalk 콘솔(소스 번들의 .ebextensions 디렉터리 포함) 또는 EB CLI를 사용하여 애플리케이션을 배포합니다.

구성 파일에 대한 자세한 내용은 구성 파일(`.ebextensions`)을 사용하여 고급 환경 사용자 지정 섹션을 참조하세요.

이 파일에는 다음 두 개의 단원이 있습니다.

- `files` — 이 단원은 에이전트 구성 파일을 추가합니다. 에이전트가 Amazon CloudWatch로 전송해야 하는 지표 및 로그를 나타냅니다. 이 예제에서는 mem_used_percent 지표만을 전송합니다. Amazon CloudWatch 에이전트가 지원하는 시스템 수준 지표의 전체 목록은 Amazon CloudWatch 사용 설명서의 CloudWatch 에이전트가 수집하는 지표를 참조하세요.
- `container_commands` — 이 단원에는 구성 파일을 매개 변수로 전달하는 에이전트를 시작하는 명령이 포함되어 있습니다. `container_commands`에 대한 자세한 내용은 컨테이너 명령 단원을 참조하세요.

.ebextensions/cloudwatch.config

```
files:
  "/opt/aws/amazon-cloudwatch-agent/bin/config.json":
    mode: "000600"
    owner: root
    group: root
    content: |
      {
        "agent": {
          "metrics_collection_interval": 60,
          "run_as_user": "root"
        },
        "metrics": {
          "namespace": "System/Linux",
          "append_dimensions": {
            "AutoScalingGroupName": "${aws:AutoScalingGroupName}"
          },
          "metrics_collected": {
            "mem": {
              "measurement": [
```

```
                "mem_used_percent"
              ]
            }
          }
        }
      }
container_commands:
  start_cloudwatch_agent:
    command: /opt/aws/amazon-cloudwatch-agent/bin/amazon-cloudwatch-agent-ctl -a
 append-config -m ec2 -s -c file:/opt/aws/amazon-cloudwatch-agent/bin/config.json
```

권한

Amazon CloudWatch 에이전트를 사용하여 사용자 지정 Amazon CloudWatch 측정치를 게시하려면 환경의 인스턴스에는 적절한 IAM 권한이 필요합니다. 환경의 인스턴스에 권한을 부여하려면 환경의 인스턴스 프로파일에 이를 추가하면 됩니다. 애플리케이션을 배포하기 전이나 후에 인스턴스 프로파일에 권한을 추가할 수 있습니다.

CloudWatch 측정치를 게시할 권한을 부여하려면

1. https://console.aws.amazon.com/iam/에서 IAM 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 역할을 선택합니다.
3. 환경의 인스턴스 프로파일 역할을 선택합니다. 기본적으로 Elastic Beanstalk 콘솔 또는 EB CLI를 사용하여 환경을 생성하는 경우 이는 `aws-elasticbeanstalk-ec2-role`입니다.
4. 권한 탭을 선택합니다.
5. 권한 정책(Permissions Policies) 아래 권한(Permissions) 단원에서 정책 연결(Attach policies)을 선택하세요.
6. 권한 연결에서 AWS 관리형 정책 CloudWatchAgentServerPolicy를 선택합니다. 그런 다음 정책 추가(Attach Policy)를 클릭합니다.

정책 관리에 대한 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 정책 작업을 참조하세요.

CloudWatch 콘솔에서 지표 보기

CloudWatch 구성 파일을 환경에 배포한 후 Amazon CloudWatch 콘솔에서 측정치를 확인할 수 있습니다. 사용자 지정 지표는 CWAgent 네임스페이스에 있습니다.

자세한 내용은 Amazon CloudWatch 사용 설명서의 사용 가능한 지표 보기를 참조하세요.

Windows 서버에서 소프트웨어 사용자 지정

애플리케이션이 사용하는 소프트웨어를 사용자 지정하고 구성하고자 할 수 있습니다. 이러한 파일은 애플리케이션에 필요한 종속 항목(예: 추가 패키지)이거나 실행할 서비스일 수 있습니다. Elastic Beanstalk 환경을 사용자 지정하고 구성하는 것에 대한 일반적인 정보는 Elastic Beanstalk 환경 구성 단원을 참조하세요.

> **Note**
>
> YAML은 일정한 들여쓰기를 사용합니다. 예제 구성 파일의 콘텐츠를 바꿀 때 들여쓰기 레벨을 일치시키고, 텍스트 편집기가 탭 문자 대신 공백을 사용해 들여쓰기를 하도록 합니다.

구성 파일은 애플리케이션이 실행되는 Windows 서버에 영향을 주는 다음 키를 지원합니다.

키

- 패키지
- 소스
- 파일
- 명령
- 서비스
- 컨테이너 명령

키는 여기에 나열된 순서대로 처리됩니다.

> **Note**
>
> 이전(버전 관리 미사용) .NET 플랫폼 버전에서는 구성 파일을 올바른 순서로 처리하지 않습니다. 자세히 알아보려면 Elastic Beanstalk Windows Server 플랫폼의 메이저 버전 간 마이그레이션을 참조하세요.

구성 파일을 개발하고 테스트하는 동안 환경의 이벤트를 주시합니다. Elastic Beanstalk는 잘못된 키 등 확인 오류가 포함된 구성 파일을 무시하며, 동일한 파일에서 다른 모든 키를 처리하지 않습니다. 이런 일이 일어날 경우, Elastic Beanstalk는 이벤트 로그에 경고 이벤트를 추가합니다.

패키지

`packages` 키를 사용하여 사전 패키지된 애플리케이션 및 구성 요소를 다운로드하고 설치합니다.

Windows 환경에서 Elastic Beanstalk는 MSI 패키지 다운로드와 설치를 지원합니다. (Linux 환경은 패키지 관리자를 추가로 지원합니다. 자세한 내용은 Linux 서버에서 소프트웨어 사용자 지정 페이지의 패키지을(를) 참조하세요.)

URL에 공개적으로 액세스할 수 있는 한, Amazon Simple Storage Service(Amazon S3) 객체 등의 외부 위치를 참조할 수 있습니다.

여러 `msi:` 패키지를 지정하는 경우 설치 순서는 보장되지 않습니다.

구문

원하는 이름을 패키지 이름으로 지정하고, MSI 파일 위치 URL을 값으로 지정합니다. `msi:` 키에 여러 패키지를 지정할 수 있습니다.

```
packages:
  msi:
    package name: package url
    ...
```

예시

다음 예제는 `https://dev.mysql.com/`에서 mysql을 다운로드하는 URL을 지정합니다.

```
packages:
  msi:
    mysql: https://dev.mysql.com/get/Downloads/Connector-Net/mysql-connector-
net-8.0.11.msi
```

다음 예제는 MSI 파일 위치로 Amazon S3 객체를 지정합니다.

```
packages:
  msi:
    mymsi: https://amzn-s3-demo-bucket.s3.amazonaws.com/myobject.msi
```

소스

`sources` 키를 사용하여 퍼블릭 URL에서 아카이브 파일을 다운로드한 후 EC2 인스턴스의 대상 디렉터리에 압축을 풉니다.

구문

```
sources:
  target directory: location of archive file
```

지원되는 형식

Windows 환경에서 Elastic Beanstalk는 .zip 형식을 지원합니다. (Linux 환경은 추가 형식을 지원합니다. 자세한 내용은 Linux 서버에서 소프트웨어 사용자 지정 페이지의 소스을(를) 참조하세요.)

URL에 공개적으로 액세스할 수 있는 한, Amazon Simple Storage Service(Amazon S3) 객체 등의 외부 위치를 참조할 수 있습니다.

예제

다음 예제에서는 Amazon S3에서 퍼블릭 .zip 파일을 다운로드하여 `c:/myproject/myapp`에 압축을 풉니다.

```
sources:
  "c:/myproject/myapp": https://amzn-s3-demo-bucket.s3.amazonaws.com/myobject.zip
```

파일

`files` 키를 사용하여 EC2 인스턴스에서 파일을 생성합니다. 콘텐츠는 구성 파일에 인라인으로 저장되어 있거나 URL에서 가져올 수 있습니다. 파일은 사전 순서로 디스크에 작성됩니다. Amazon S3에서 프라이빗 파일을 다운로드하려면 권한 부여를 위해 인스턴스 프로파일을 제공합니다.

구문

```
files:
  "target file location on disk":
    source: URL
    authentication: authentication name:

  "target file location on disk":
    content: |
      this is my content
    encoding: encoding format
```

옵션

`content`

(선택 사항) 문자열

`source`

(선택 사항) 로드할 파일을 가져올 URL입니다. 이 옵션은 content 키와 함께 지정할 수 없습니다.

`encoding`

(선택 사항) 인코딩 형식입니다. 이 옵션은 제공된 콘텐츠 키 값에만 사용됩니다. 기본값은 `plain`입니다.

유효한 값: `plain` | `base64`

`authentication`

(선택 사항) 사용할 AWS CloudFormation 인증 방법의 이름입니다. 리소스 키로 자동 크기 조정 그룹 메타데이터에 인증 방법을 추가할 수 있습니다.

예시

다음 예제는 파일 콘텐츠를 제공하는 두 가지 방법인 URL과 구성 파일을 보여 줍니다.

```
files:
  "c:\\targetdirectory\\targetfile.txt":
    source: http://foo.bar/myfile

  "c:/targetdirectory/targetfile.txt":
    content: |
      # this is my file
      # with content
```

> **Note**
> 파일 경로에서 백슬래시(\)를 사용할 경우 이전 예제에 표시된 것처럼 다른 백슬래시(이스케이프 문자)를 앞에 입력해야 합니다.

다음 예제에서는 리소스 키를 사용하여 S3Auth라는 인증 방법을 추가하고, 이를 사용하여 Amazon S3에서 프라이빗 파일을 다운로드합니다.

```
files:
  "c:\\targetdirectory\\targetfile.zip":
    source: https://elasticbeanstalk-us-east-2-123456789012.s3.amazonaws.com/prefix/
myfile.zip
    authentication: S3Auth

Resources:
  AWSEBAutoScalingGroup:
    Metadata:
      AWS::CloudFormation::Authentication:
        S3Auth:
          type: "s3"
          s: ["amzn-s3-demo-bucket"]
          roleName:
            "Fn::GetOptionSetting":
              Namespace: "aws:autoscaling:launchconfiguration"
              OptionName: "IamInstanceProfile"
              DefaultValue: "aws-elasticbeanstalk-ec2-role"
```

명령

commands 키를 사용하여 EC2 인스턴스에서 명령을 실행합니다. 명령은 이름을 기준으로 사전순으로 처리되며, 애플리케이션 및 웹 서버를 설정하고 애플리케이션 버전 파일을 추출하기 이전에 실행됩니다.

지정된 명령은 관리자 사용자로 실행됩니다.

명령 관련 문제를 해결하려면 인스턴스 로그의 출력을 확인합니다.

구문

```
commands:
  command name:
    command: command to run
```

옵션

command

실행할 명령을 지정하는 어레이나 문자열입니다. 어레이를 사용하는 경우 공백 문자를 이스케이프하거나 명령 파라미터를 따옴표로 묶을 필요가 없습니다.

`cwd`

(선택 사항) 작업 디렉터리입니다. 기본적으로 Elastic Beanstalk에서는 프로젝트의 디렉터리 위치를 찾으려고 합니다. 찾을 수 없는 경우 기본적으로 `c:\Windows\System32`를 사용합니다.

`env`

(선택 사항) 명령에 대한 환경 변수를 설정합니다. 이 속성은 기존 환경을 추가하는 것이 아니라 덮어씁니다.

`ignoreErrors`

(선택 사항) `command` 키에 포함된 명령이 실패할 경우 다른 명령이 실행되는지 여부를 결정하는 부울 값(0이 아닌 값 반환). 명령이 실패하더라도 명령을 계속 실행하려면 이 값을 `true`로 설정합니다. 명령이 실패할 경우 실행 중인 명령을 중지하려면 `false`로 설정합니다. 기본값은 `false`입니다.

`test`

(선택 사항) Elastic Beanstalk에서 `command` 키에 포함된 명령을 처리하기 위해 `true`(종료 코드 0) 값을 반환해야 하는 명령입니다.

`waitAfterCompletion`

(선택 사항) 명령을 완료한 후 다음 명령을 실행하기 전에 대기하는 시간(초)입니다. 기본값은 **60**초입니다. 를 지정할 수도 있습니다**forever**.

> **Important**
>
> 배포 중 시스템 재부팅은 지원되지 않습니다. 명령의 결과로 시스템이 재부팅되면 인스턴스 초기화가 실패하여 배포가 실패합니다.
> 해결 방법으로 이를 사용하여 배포가 완료된 후 재부팅`.ebextensions configuration`을 예약할 수 있습니다.

예제

다음 예에서는 `set` 명령의 출력을 지정된 파일에 저장합니다. 후속 명령이 있는 경우 Elastic Beanstalk에서는 이 명령이 완료된 후 즉시 해당 명령을 실행합니다. 이 명령을 실행한 후 재부팅해야 하는 경우 Elastic Beanstalk에서는 명령이 완료된 후 즉시 인스턴스를 재부팅합니다.

```
commands:
  test:
```

```
    command: set > c:\\myapp\\set.txt
    waitAfterCompletion: 0
```

서비스

`services` 키를 사용하여 인스턴스가 시작될 때 시작하거나 중지할 서비스를 정의합니다. 설치하려는 파일로 인해 재시작해야 하는 경우 Elastic Beanstalk에서 서비스 재시작을 처리하도록 `services` 키를 사용하여 소스, 패키지 및 파일에 대한 종속 항목을 지정할 수도 있습니다.

구문

```
services:
  windows:
    name of service:
      files:
        - "file name"
      sources:
        - "directory"
      packages:
        name of package manager:
            "package name[: version]"
      commands:
        - "name of command"
```

옵션

`ensureRunning`

(선택 사항) Elastic Beanstalk에서 작업을 완료한 후에도 서비스를 실행 중인 상태로 유지하려면 `true`로 설정합니다.

Elastic Beanstalk에서 작업을 완료한 후에 서비스를 실행 중이지 않은 상태로 유지하려면 `false`로 설정합니다.

서비스 상태를 변경하지 않으려면 이 키를 생략합니다.

`enabled`

(선택 사항) 서비스가 부팅 시 자동으로 시작되도록 하려면 `true`로 설정합니다.

서비스가 부팅 시 자동으로 시작되지 않도록 하려면 `false`로 설정합니다.

이 속성을 변경하지 않으려면 이 키를 생략합니다.

`files`

파일 목록입니다. Elastic Beanstalk에서 파일 블록을 통해 직접 변경할 경우 서비스가 다시 시작됩니다.

`sources`

디렉터리 목록입니다. Elastic Beanstalk가 이러한 디렉터리 중 하나로 아카이브의 압축을 푸는 경우 서비스가 다시 시작됩니다.

`packages`

패키지 관리자와 패키지 이름 목록 간 맵입니다. Elastic Beanstalk가 이러한 패키지 중 하나를 설치하거나 업데이트하는 경우 서비스가 다시 시작됩니다.

`commands`

명령 이름 목록입니다. Elastic Beanstalk에서 지정된 명령을 실행할 경우 서비스가 다시 시작됩니다.

예제

```
services:
  windows:
    myservice:
      enabled: true
      ensureRunning: true
```

컨테이너 명령

`container_commands` 키를 사용하여 애플리케이션 소스 코드에 영향을 주는 명령을 실행합니다. 컨테이너 명령은 애플리케이션과 웹 서버를 설정하고 애플리케이션 버전 아카이브의 압축을 푼 후 애플리케이션 버전을 배포하기 이전에 실행됩니다. 비컨테이너 명령과 기타 사용자 지정 작업은 추출하려는 애플리케이션 소스 코드보다 먼저 수행됩니다.

컨테이너 명령은 준비 디렉터리에서 실행됩니다. 준비 디렉터리는 소스 코드를 애플리케이션 서버에 배포하기 이전에 추출하는 곳입니다. 컨테이너 명령을 사용하여 준비 디렉터리에서 소스 코드를 변경한 경우 변경 사항은 코스를 최종 위치에 배포할 때 포함됩니다.

컨테이너 명령 관련 문제를 해결하려면 인스턴스 로그의 출력을 확인합니다.

단일 인스턴스에 대해서만 명령을 실행하려면 `leader_only` 옵션을 사용하고, 테스트 명령이 `test`로 평가되는 경우에만 명령을 실행하려면 `true`를 구성합니다. Leader-only 컨테이너 명령은 환

경을 생성하고 배포하는 중에만 실행되고, 다른 명령 및 서버 사용자 지정 작업은 인스턴스를 프로비저닝하거나 업데이트할 때마다 수행됩니다. Leader-only 컨테이너 명령은 시작 구성을 변경(예: AMI ID 또는 인스턴스 유형 변경)하더라도 실행되지 않습니다.

구문

```
container_commands:
  name of container_command:
    command: command to run
```

옵션

`command`

실행할 문자열 또는 문자열 배열입니다.

`env`

(선택 사항) 명령을 실행하기 이전에 기존 값을 재정의하여 환경 변수를 설정합니다.

`cwd`

(선택 사항) 작업 디렉터리입니다. 기본적으로 압축 해제된 애플리케이션의 준비 디렉터리입니다.

`leader_only`

(선택 사항) Elastic Beanstalk에서 선택한 단일 인스턴스에 대해서만 명령을 실행합니다. Leader-only 컨테이너 명령은 다른 컨테이너 명령보다 먼저 실행됩니다. 명령은 leader-only이거나 `test`를 포함할 수 있으나, 둘 다 사용할 수 없습니다(`leader_only`가 우선 적용됨).

`test`

(선택 사항) 컨테이너 명령을 실행하려면 `true`를 반환해야 하는 테스트 명령을 실행합니다. 명령은 leader-only이거나 `test`를 포함할 수 있으나, 둘 다 사용할 수 없습니다(`leader_only`가 우선 적용됨).

`ignoreErrors`

(선택 사항) 컨테이너 명령이 0이 아닌 값을 반환하는 경우(성공) 배포에 실패하지 않습니다. 활성화하려면 `true`로 설정합니다.

`waitAfterCompletion`

(선택 사항) 명령을 완료한 후 다음 명령을 실행하기 전에 대기하는 시간(초)입니다. 기본값은 **60**초입니다. 를 지정할 수도 있습니다**forever**.

> **Important**
>
> 배포 중 시스템 재부팅은 지원되지 않습니다. 명령의 결과로 시스템이 재부팅되면 인스턴스 초기화가 실패하여 배포가 실패합니다.
> 해결 방법으로 이를 사용하여 배포가 완료된 후 재부팅.ebextensions configuration을 예약할 수 있습니다.

예제

다음 예에서는 `set` 명령의 출력을 지정된 파일에 저장합니다. Elastic Beanstalk에서는 한 인스턴스에 대해 명령을 실행하고 명령이 완료되면 즉시 인스턴스를 재부팅합니다.

```
container_commands:
  foo:
    command: set > c:\\myapp\\set.txt
    leader_only: true
    waitAfterCompletion: 0
```

Elastic Beanstalk 환경 리소스 추가 및 사용자 지정

Elastic Beanstalk 환경의 일부인 환경 리소스를 사용자 지정하고자 할 수 있습니다. 예를 들어 Amazon SQS 대기열과 대기열 깊이에 대한 경보를 추가하거나, Amazon ElastiCache 클러스터를 추가하고자 할 수 있습니다. 소스 번들이 있는 구성 파일을 포함시켜 애플리케이션 버전을 배포함과 동시에 환경을 손쉽게 사용자 지정할 수 있습니다.

구성 파일의 `Resources` 키를 사용하여 환경에서 AWS 리소스를 생성하고 사용자 지정할 수 있습니다. 구성 파일에 정의된 리소스는 환경을 시작하는 데 사용되는 AWS CloudFormation 템플릿에 추가됩니다. 모든 AWS CloudFormation 리소스 유형이 지원됩니다.

> **Note**
>
> Elastic Beanstalk에서 관리하지 않는 리소스를 추가할 때마다 AWS Identity and Access Management (IAM) 사용자에게 적절한 권한이 있는 사용자 정책을 추가해야 합니다. Elastic Beanstalk이 제공하는 관리형 사용자 정책은 Elastic Beanstalk 관리 리소스에 대한 권한만 다룹니다.

예를 들어 다음 구성 파일에서는 Elastic Beanstalk에서 생성된 기본 Auto Scaling 그룹에 Auto Scaling 수명 주기 후크를 추가합니다.

~/my-app/.ebextensions/as-hook.config

```
Resources:
  hookrole:
    Type: AWS::IAM::Role
    Properties:
      AssumeRolePolicyDocument: {
               "Version" : "2012-10-17",
               "Statement": [ {
                  "Effect": "Allow",
                  "Principal": {
                     "Service": [ "autoscaling.amazonaws.com" ]
                  },
                  "Action": [ "sts:AssumeRole" ]
               } ]
            }
      Policies: [ {
               "PolicyName": "SNS",
               "PolicyDocument": {
                      "Version": "2012-10-17",
                      "Statement": [{
                          "Effect": "Allow",
                          "Resource": "*",
                          "Action": [
                              "sqs:SendMessage",
                              "sqs:GetQueueUrl",
                              "sns:Publish"
                          ]
                        }
                      ]
                  }
               } ]
  hooktopic:
    Type: AWS::SNS::Topic
    Properties:
      Subscription:
        - Endpoint: "my-email@example.com"
          Protocol: email
  lifecyclehook:
    Type: AWS::AutoScaling::LifecycleHook
    Properties:
```

```
      AutoScalingGroupName: { "Ref" : "AWSEBAutoScalingGroup" }
      LifecycleTransition: autoscaling:EC2_INSTANCE_TERMINATING
      NotificationTargetARN: { "Ref" : "hooktopic" }
      RoleARN: { "Fn::GetAtt" : [ "hookrole", "Arn"] }
```

이 예제에서는 `hookrole`, `hooktopic` 및 `lifecyclehook`와 같은 리소스 3개를 정의합니다. 첫 번째 두 리소스는 Amazon SNS에 메시지를 게시하기 위한 Amazon EC2 Auto Scaling 권한을 부여하는 IAM 역할과 Auto Scaling 그룹의 메시지를 이메일 주소로 전달하는 SNS 주제입니다. Elastic Beanstalk에서는 지정된 속성 및 유형을 사용하여 리소스를 생성합니다.

마지막 리소스인 `lifecyclehook`는 수명 주기 후크 자체입니다.

```
  lifecyclehook:
    Type: AWS::AutoScaling::LifecycleHook
    Properties:
      AutoScalingGroupName: { "Ref" : "AWSEBAutoScalingGroup" }
      LifecycleTransition: autoscaling:EC2_INSTANCE_TERMINATING
      NotificationTargetARN: { "Ref" : "hooktopic" }
      RoleARN: { "Fn::GetAtt" : [ "hookrole", "Arn"] }
```

수명 주기 후크 정의는 함수 두 개를 사용하여 후크의 속성 값을 채웁니다. `{ "Ref" : "AWSEBAutoScalingGroup" }`은 Elastic Beanstalk에서 환경에 대해 생성한 Auto Scaling 그룹의 이름을 가져옵니다. `AWSEBAutoScalingGroup`은 Elastic Beanstalk에서 제공하는 표준 리소스 이름 중 하나입니다.

`AWS::IAM::Role`의 경우 `Ref`는 ARN이 아니라 역할의 이름을 반환합니다. `RoleARN` 파라미터에 대한 ARN을 가져오려면 리소스의 속성을 가져올 수 있는 `Fn::GetAtt` 대신 다른 내장 함수를 사용합니다. `RoleARN: { "Fn::GetAtt" : [ "hookrole", "Arn"] }`는 `hookrole` 리소스에서 `Arn` 속성을 가져옵니다.

`{ "Ref" : "hooktopic" }`은 구성 파일에서 앞서 생성한 Amazon SNS 주제의 ARN을 가져옵니다. 에서 반환되는 값은 리소스 유형에 따라 `Ref`다르며 AWS::SNS::Topic 리소스 유형에 대한 AWS CloudFormation 사용 설명서 주제에서 찾을 수 있습니다.

Elastic Beanstalk가 사용자 환경에 생성하는 리소스 수정

Elastic Beanstalk가 사용자 환경에 생성하는 리소스에는 이름이 있습니다. 이러한 이름을 함수와 함께 사용해 리소스에 대한 정보를 가져오거나 리소스에 대한 속성을 수정해 리소스의 동작을 사용자 지정할 수 있습니다. 이 주제에서는 Elastic Beanstalk가 다양한 유형의 환경에서 사용하는 AWS 리소스에 대해 설명합니다.

> **Note**
>
> 이전 주제인 사용자 지정 리소스에서는 환경 리소스를 사용자 정의하기 위한 몇 가지 사용 사례와 예시를 제공합니다. 다음 주제인 사용자 지정 리소스 예제에서는 구성 파일에 대한 추가 예시도 확인할 수 있습니다.

웹 서버 환경에는 다음과 같은 리소스가 있습니다.

웹 서버 환경

- `AWSEBAutoScalingGroup`(AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup) - 환경에 연결된 Auto Scaling 그룹입니다.
- 다음 두 리소스 중 하나입니다.
  - `AWSEBAutoScalingLaunchConfiguration`(AWS::AutoScaling::LaunchConfiguration) - 환경의 Auto Scaling 그룹에 연결된 시작 구성입니다.
  - `AWSEBEC2LaunchTemplate`(AWS::EC2::LaunchTemplate) - 환경의 Auto Scaling 그룹에서 사용하는 Amazon EC2 시작 템플릿입니다.

  > **Note**
  >
  > 해당 환경에서 Amazon EC2 시작 템플릿이 필요한 기능을 사용하는데 사용자 정책에 필요한 권한이 없는 경우 환경을 생성하거나 업데이트하지 못할 수 있습니다. AdministratorAccess-AWSElasticBeanstalk 관리형 사용자 정책을 사용하거나 사용자 지정 정책에 필요한 권한을 추가합니다.

- `AWSEBEnvironmentName`(AWS::ElasticBeanstalk::Environment) - 사용자 환경입니다.
- `AWSEBSecurityGroup`(AWS::EC2::SecurityGroup) - Auto Scaling 그룹에 연결된 보안 그룹입니다.
- `AWSEBRDSDatabase`(AWS::RDS::DBInstance) - 환경에 연결된 Amazon RDS DB 인스턴스입니다(해당하는 경우).

로드 밸런싱 수행 환경에서 로드 밸런서와 관련된 추가 리소스에 액세스할 수 있습니다. Classic load balancer에는 로드 밸런서를 위한 리소스와 로드 밸런서에 연결된 보안 그룹을 위한 리소스가 있습니다. Application Load Balancer 및 Network Load Balancer에는 로드 밸런서의 기본 리스너, 리스너 규칙 및 대상 그룹을 위한 추가 리소스가 있습니다.

로드 밸런싱된 환경

- `AWSEBLoadBalancer`(AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer) - 환경의 클래식 로드 밸런서입니다.
- `AWSEBV2LoadBalancer`(AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer) - 환경의 애플리케이션 로드 밸런서 또는 네트워크 로드 밸런서입니다.
- `AWSEBLoadBalancerSecurityGroup`(AWS::EC2::SecurityGroup) - Elastic Beanstalk에서 로드 밸런서에 대해 생성하는 보안 그룹의 이름으로, 사용자 지정 Amazon Virtual Private Cloud(Amazon VPC)에만 해당됩니다. 기본 VPC 또는 EC2 Classic에서는 Elastic Load Balancing이 로드 밸런서에 기본 보안 그룹을 할당합니다.
- `AWSEBV2LoadBalancerListener`(AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener) - 로드 밸런서에서 연결 요청을 확인하고 해당 요청을 하나 이상의 대상 그룹에 전달할 수 있도록 하는 리스너입니다.
- `AWSEBV2LoadBalancerListenerRule`(AWS::ElasticLoadBalancingV2::ListenerRule) - Elastic Load Balancing 리스너가 작업을 수행하는 요청과 수행하는 작업을 정의합니다.
- `AWSEBV2LoadBalancerTargetGroup`(AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup) - 요청을 하나 이상의 등록된 대상(예: Amazon EC2 인스턴스)으로 라우팅하는 Elastic Load Balancing 대상 그룹입니다.

작업자 환경에는 수신되는 요청을 버퍼링하는 SQS 대기열을 위한 리소스와 인스턴스에서 리더 선정에 사용하는 Amazon DynamoDB 테이블이 있습니다.

작업자 환경

- `AWSEBWorkerQueue`(AWS::SQS::Queue) - 데몬이 처리해야 할 요청을 가져오는 Amazon SQS 대기열입니다.
- `AWSEBWorkerDeadLetterQueue`(AWS::SQS::Queue) - 데몬이 전달할 수 없거나 성공적으로 처리할 수 없는 메시지를 저장하는 Amazon SQS 대기열입니다.
- `AWSEBWorkerCronLeaderRegistry`(AWS::DynamoDB::Table) - 데몬이 정기적 작업에 사용하는 내부 레지스트리인 Amazon DynamoDB 테이블입니다.

기타 AWS CloudFormation 템플릿 키

`Resources`, `files`및 AWS CloudFormation 와 같은의 구성 파일 키를 이미 도입했습니다`packages`. Elastic Beanstalk는 환경을 지원하는 AWS CloudFormation 템플릿에 구성 파일의 내용을 추가하므로 다른 AWS CloudFormation 섹션을 사용하여 구성 파일에서 고급 작업을 수행할 수 있습니다.

키

- 파라미터
- 결과
- 매핑

파라미터

파라미터는 구성 파일의 다른 위치에서 사용하는 값을 정의하는 데 사용할 수 있는 Elastic Beanstalk의 고유한 대체 사용자 지정 옵션입니다. 사용자 지정 옵션과 마찬가지로, 파라미터를 사용하면 사용자가 구성할 수 있는 값을 한 곳에서 수집할 수 있습니다. 사용자 지정 옵션과 달리 Elastic Beanstalk의 API를 사용하여 파라미터 값을 설정할 수 없으며 템플릿에서 정의할 수 있는 파라미터 수는 로 제한됩니다 AWS CloudFormation.

파라미터를 사용할 수 있는 한 가지 이유는 구성 파일을 AWS CloudFormation 템플릿으로 두 배로 만들기 때문입니다. 사용자 지정 옵션 대신 파라미터를 사용하는 경우 구성 파일을 사용하여에서 자체 스택 AWS CloudFormation 과 동일한 리소스를 생성할 수 있습니다. 예를 들어 테스트를 위해 환경에 Amazon EFS 파일 시스템을 추가하는 구성 파일이 있고, 동일한 파일을 사용해 환경의 프로덕션용 수명 주기에 연결되지 않은 독립적 파일 시스템을 생성할 수 있습니다.

다음 예에서는 파라미터를 사용해 구성 파일 맨 위에서 사용자가 구성할 수 있는 값을 수집하는 방법을 보여 줍니다.

Example Loadbalancer-accesslogs-existingbucket.config - 파라미터

```
Parameters:
  bucket:
    Type: String
    Description: "Name of the Amazon S3 bucket in which to store load balancer logs"
    Default: "amzn-s3-demo-bucket"
  bucketprefix:
    Type: String
    Description: "Optional prefix. Can't start or end with a /, or contain the word
 AWSLogs"
    Default: ""
```

결과

`Outputs` 블록을 사용하여 생성된 리소스에 대한 정보를 AWS CloudFormation으로 내보낼 수 있습니다. 그런 다음 `Fn::ImportValue` 함수를 사용하여 값을 Elastic Beanstalk 외부의 AWS CloudFormation 템플릿으로 가져올 수 있습니다.

다음 예제에서는 Amazon SNS 주제를 생성하고 이름을 사용하여 ARN을 AWS CloudFormation 로 내보냅니다`NotificationTopicArn`.

Example sns-topic.config

```
Resources:
  NotificationTopic:
    Type: AWS::SNS::Topic

Outputs:
  NotificationTopicArn:
    Description: Notification topic ARN
    Value: { "Ref" : "NotificationTopic" }
    Export:
      Name: NotificationTopicArn
```

다른 환경의 구성 파일 또는 Elastic Beanstalk 외부의 AWS CloudFormation 템플릿에서 `Fn::ImportValue` 함수를 사용하여 내보낸 ARN을 가져올 수 있습니다. 이 예에서는 내보낸 값을 환경 속성 `TOPIC_ARN`에 할당합니다.

Example env.config

```
option_settings:
  aws:elasticbeanstalk:application:environment:
    TOPIC_ARN: '`{ "Fn::ImportValue" : "NotificationTopicArn" }`'
```

매핑

매핑을 사용하여 네임스페이스별로 구성된 키 값 페어를 저장할 수 있습니다. 매핑을 사용하면 구성 전체에서 사용하는 값을 구성하거나, 다른 값에 따라 파라미터 값을 변경할 수 있습니다. 예를 들어 다음 구성은 현재 리전을 기준으로 계정 ID 파라미터의 값을 설정합니다.

Example Loadbalancer-accesslogs-newbucket.config - 매핑

```
Mappings:
  Region2ELBAccountId:
    us-east-1:
      AccountId: "111122223333"
    us-west-2:
      AccountId: "444455556666"
    us-west-1:
      AccountId: "123456789012"
```

```
    eu-west-1:
      AccountId: "777788889999"
...
            Principal:
              AWS:
                ? "Fn::FindInMap"
                :
                  - Region2ELBAccountId
                  -
                    Ref: "AWS::Region"
                  - AccountId
```

함수

구성 파일의 함수를 사용하여 리소스 속성의 값을 다른 리소스 또는 Elastic Beanstalk 구성 옵션 설정의 정보로 채울 수 있습니다. Elastic Beanstalk는 AWS CloudFormation 함수(`Ref`, `Fn::GetAtt`, `Fn::Join`)와 하나의 Elastic Beanstalk 전용 함수인를 지원합니다`Fn::GetOptionSetting`.

함수

- Ref
- Fn::GetAtt
- Fn::Join
- Fn::GetOptionSetting

Ref

`Ref`를 사용하여 AWS 리소스의 기본 문자열 표현을 검색합니다. `Ref`를 통해 반환된 값은 리소스 유형에 따라 다르며, 경우에 따라 기타 요소에 따라서도 다릅니다. 예를 들어 보안 그룹(AWS::EC2::SecurityGroup)은 보안 그룹이 기본 Amazon Virtual Private Cloud(Amazon VPC)에 있는지, EC2 classic에 있는지 또는 사용자 지정 VPC에 있는지에 따라 보안 그룹의 이름 또는 ID를 반환합니다.

```
{ "Ref" : "resource name" }
```

> **Note**
>
> `Ref`의 반환 값을 포함하여 각 리소스 유형에 대한 자세한 내용은 AWS CloudFormation 사용 설명서의 AWS 리소스 유형 참조를 참조하세요.

샘플 Auto Scaling 수명 주기 후크의 예:

```
Resources:
  lifecyclehook:
    Type: AWS::AutoScaling::LifecycleHook
    Properties:
      AutoScalingGroupName: { "Ref" : "AWSEBAutoScalingGroup" }
```

`Ref`를 사용하여 동일한 파일 또는 다른 구성 파일의 다른 곳에서 정의된 AWS CloudFormation 파라미터 값을 검색할 수도 있습니다.

Fn::GetAtt

`Fn::GetAtt`를 사용하여 AWS 리소스에서 속성의 값을 검색합니다.

```
{ "Fn::GetAtt" : [ "resource name", "attribute name"] }
```

샘플 Auto Scaling 수명 주기 후크의 예:

```
Resources:
  lifecyclehook:
    Type: AWS::AutoScaling::LifecycleHook
    Properties:
      RoleARN: { "Fn::GetAtt" : [ "hookrole", "Arn"] }
```

자세한 내용은 Fn::GetAtt를 참조하세요.

Fn::Join

`Fn::Join`을 사용하여 문자열을 구분 기호와 결합합니다. 문자열을 하드 코딩하거나 `Fn::GetAtt` 또는 `Ref`의 출력을 사용할 수 있습니다.

```
{ "Fn::Join" : [ "delimiter", [ "string1", "string2" ] ] }
```

자세한 내용은 Fn::Join을 참조하세요.

Fn::GetOptionSetting

`Fn::GetOptionSetting`을 사용하여 환경에 적용된 구성 옵션 설정의 값을 검색합니다.

```
"Fn::GetOptionSetting":
  Namespace: "namespace"
  OptionName: "option name"
  DefaultValue: "default value"
```

프라이빗 키 저장 예제에서:

```
Resources:
  AWSEBAutoScalingGroup:
    Metadata:
      AWS::CloudFormation::Authentication:
        S3Auth:
          type: "s3"
          buckets: ["elasticbeanstalk-us-west-2-123456789012"]
          roleName:
            "Fn::GetOptionSetting":
              Namespace: "aws:autoscaling:launchconfiguration"
              OptionName: "IamInstanceProfile"
              DefaultValue: "aws-elasticbeanstalk-ec2-role"
```

사용자 지정 리소스 예제

다음 목록에는 Elastic Beanstalk 환경을 사용자 지정하는 데 사용할 수 있는 구성 파일의 예가 나열되어 있습니다.

- DynamoDB, CloudWatch 및 SNS
- Elastic Load Balancing 및 CloudWatch
- ElastiCache
- RDS 및 CloudWatch
- SQS, SNS 및 CloudWatch

이 페이지의 하위 항목에서는 Elastic Beanstalk 환경에서 사용자 지정 리소스를 추가하고 구성하기 위한 몇 가지 확장된 예를 제공합니다.

예시

- 예: ElastiCache
- 예: SQS, CloudWatch 및 SNS

- 예: DynamoDB, CloudWatch, SNS

예: ElastiCache

다음 샘플은 EC2-Classic 및 EC2-VPC(기본 및 사용자 지정 Amazon Virtual Private Cloud(Amazon VPC)) 플랫폼에 Amazon ElastiCache 클러스터를 추가합니다. 이러한 플랫폼과 EC2가 해당 리전 및 AWS 계정에 대해 지원하는 플랫폼을 결정하는 방법에 대한 자세한 내용은 섹션을 참조하세요https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ec2-supported-platforms.html. 그런 다음 사용 중인 플랫폼에 적용되는 이 주제의 단원을 참조하십시오.

- EC2-Classic 플랫폼
- EC2-VPC(기본값)
- EC2-VPC(사용자 지정)

EC2-Classic 플랫폼

이 샘플은 EC2-Classic 플랫폼으로 시작된 인스턴스가 있는 환경에 Amazon ElastiCache 클러스터를 추가합니다. 이 예제에서 보이는 모든 속성은 이러한 각 리소스 유형에 대해 설정해야 하는 최소 필수 속성입니다. ElastiCache 예제에서 해당 예제를 다운로드할 수 있습니다.

> **Note**
>
> 이 예제에서는 요금이 부과될 수 있는 AWS 리소스를 생성합니다. AWS 요금에 대한 자세한 내용은 섹션을 참조하세요https://aws.amazon.com/pricing/. 일부 서비스는 AWS 프리 사용 티어의 일부입니다. 신규 고객은 무료로 이 서비스를 시험 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 https://aws.amazon.com/free/ 섹션을 참조하세요.

이 예를 활용하려면 다음과 같이 하세요.

1. 소스 번들의 최상위 디렉터리에 `.ebextensions` 디렉터리를 생성합니다.
2. 확장자 `.config`로 구성 파일 두 개를 생성하고 `.ebextensions` 디렉터리로 가져옵니다. 구성 파일 하나는 리소스를 정의하고 다른 하나는 옵션을 정의합니다.
3. Elastic Beanstalk에 애플리케이션을 배포합니다.

   YAML은 일정한 들여쓰기를 사용합니다. 예제 구성 파일의 콘텐츠를 바꿀 때 들여쓰기 레벨을 일치시키고, 텍스트 편집기가 탭 문자 대신 공백을 사용해 들여쓰기를 하도록 합니다.

리소스를 정의하는 구성 파일(예: `elasticache.config`)을 생성합니다. 이 예제에서는 ElastiCache 클러스터 리소스(`MyElastiCache`)의 이름을 지정하고, 해당 리소스의 유형을 선언한 다음 클러스터의 속성을 구성하여 ElastiCache 클러스터를 생성합니다. 또한 이 구성 파일에서 생성 및 정의되는 ElastiCache 보안 그룹 리소스의 이름을 참조합니다. 다음으로 ElastiCache 보안 그룹을 생성합니다. 이 리소스의 이름을 정의하고, 리소스의 유형을 선언한 다음 보안 그룹에 대한 설명을 추가합니다. 마지막으로, ElastiCache 보안 그룹(`MyCacheSecurityGroup`) 및 Elastic Beanstalk 보안 그룹(`AWSEBSecurityGroup`) 내 인스턴스에서의 액세스만 허용하도록 ElastiCache 보안 그룹에 대한 수신 규칙을 설정합니다. 파라미터 이름 `AWSEBSecurityGroup`은 Elastic Beanstalk에서 제공하는 고정된 리소스 이름입니다. Elastic Beanstalk 애플리케이션에서 ElastiCache 클러스터의 인스턴스에 연결하도록 하려면 ElastiCache 보안 그룹 수신 규칙에 `AWSEBSecurityGroup`을 추가해야 합니다.

```
#This sample requires you to create a separate configuration file that defines the
 custom option settings for CacheCluster properties.

Resources:
  MyElastiCache:
    Type: AWS::ElastiCache::CacheCluster
    Properties:
      CacheNodeType:
         Fn::GetOptionSetting:
             OptionName : CacheNodeType
             DefaultValue: cache.m1.small
      NumCacheNodes:
           Fn::GetOptionSetting:
             OptionName : NumCacheNodes
             DefaultValue: 1
      Engine:
           Fn::GetOptionSetting:
             OptionName : Engine
             DefaultValue: memcached
      CacheSecurityGroupNames:
        - Ref: MyCacheSecurityGroup
  MyCacheSecurityGroup:
    Type: AWS::ElastiCache::SecurityGroup
    Properties:
      Description: "Lock cache down to webserver access only"
  MyCacheSecurityGroupIngress:
    Type: AWS::ElastiCache::SecurityGroupIngress
    Properties:
      CacheSecurityGroupName:
        Ref: MyCacheSecurityGroup
      EC2SecurityGroupName:
```

```
        Ref: AWSEBSecurityGroup
```

이 구성 파일 예제에서 사용된 리소스에 대한 자세한 내용은 다음 참조를 참조하십시오.

- AWS::ElastiCache::CacheCluster
- AWS::ElastiCache::SecurityGroup
- AWS::ElastiCache:SecurityGroupIngress

`options.config`라는 별개의 구성 파일을 생성하고, 사용자 지정 옵션 설정을 정의합니다.

```
option_settings:
  "aws:elasticbeanstalk:customoption":
     CacheNodeType : cache.m1.small
     NumCacheNodes : 1
     Engine : memcached
```

이러한 행은 사용할 실제 값의 이름-값 페어가 포함된 aws:elasticbeanstalk:customoption 섹션과 함께 option_settings 섹션이 포함된 구성 파일(이 예제의 options.config)의 CacheNodeType, NumCacheNodes, and Engine 값에서 CacheNodeType, NumCacheNodes, and Engine 속성의 값을 가져오라고 ElasticBeanstalk에 지시합니다. 위 예제에서 이는 cache.m1.small 즉, 1을 뜻하며 Memcached가 이 값에 사용됩니다. `Fn::GetOptionSetting`에 대한 자세한 정보는 함수을 참조하세요.

EC2-VPC(기본값)

이 샘플은 EC2-VPC 플랫폼으로 시작된 인스턴스가 있는 환경에 Amazon ElastiCache 클러스터를 추가합니다. 특히, 이 섹션의 정보는 EC2가 인스턴스를 기본 VPC로 시작하는 시나리오에 적용됩니다. 이 예제의 모든 속성은 이러한 각 리소스 유형에 대해 설정해야 하는 최소 필수 속성입니다. 기본 VPC에 대한 자세한 내용은 기본 VPC 및 서브넷 단원을 참조하세요.

> **Note**
>
> 이 예제에서는 요금이 부과될 수 있는 AWS 리소스를 생성합니다. AWS 요금에 대한 자세한 내용은 섹션을 참조하세요https://aws.amazon.com/pricing/. 일부 서비스는 AWS 프리 사용 티어의 일부입니다. 신규 고객은 무료로 이 서비스를 시험 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 https://aws.amazon.com/free/ 섹션을 참조하세요.

이 예를 활용하려면 다음과 같이 하세요.

1. 소스 번들의 최상위 디렉터리에 `.ebextensions` 디렉터리를 생성합니다.
2. 확장자 `.config`로 구성 파일 두 개를 생성하고 `.ebextensions` 디렉터리로 가져옵니다. 구성 파일 하나는 리소스를 정의하고 다른 하나는 옵션을 정의합니다.
3. Elastic Beanstalk에 애플리케이션을 배포합니다.

   YAML은 일정한 들여쓰기를 사용합니다. 예제 구성 파일의 콘텐츠를 바꿀 때 들여쓰기 레벨을 일치시키고, 텍스트 편집기가 탭 문자 대신 공백을 사용해 들여쓰기를 하도록 합니다.

이제, 리소스 구성 파일의 이름을 `elasticache.config`로 지정합니다. ElastiCache 클러스터를 생성하기 위해 이 예제에서는 ElastiCache 클러스터 리소스(`MyElastiCache`)의 이름을 지정하고, 해당 리소스의 유형을 선언한 다음 클러스터의 속성을 구성합니다. 또한 이 구성 파일에서 생성 및 정의한 보안 그룹 리소스의 ID를 참조합니다.

다음으로 EC2 보안 그룹을 생성합니다. 리소스의 이름을 정의하고, 리소스의 유형을 선언한 다음 설명을 추가한 후 Elastic Beanstalk 보안 그룹(`AWSEBSecurityGroup`) 내 인스턴스에서의 액세스만 허용하도록 보안 그룹에 대한 수신 규칙을 설정합니다. (매개변수 이름 `AWSEBSecurityGroup`은 Elastic Beanstalk이 제공하는 고정형 리소스입니다. Elastic Beanstalk 애플리케이션에서 ElastiCache 클러스터의 인스턴스에 연결하도록 하려면 ElastiCache 보안 그룹 수신 규칙에 `AWSEBSecurityGroup`을 추가해야 합니다.)

또한 EC2 보안 그룹에 대한 수신 규칙은 캐시 노드가 연결을 수락할 수 있는 IP 프로토콜 및 포트 번호도 정의합니다. Redis용 기본 포트 번호는 6379입니다.

```
#This sample requires you to create a separate configuration file that defines the
 custom option settings for CacheCluster properties.

Resources:
  MyCacheSecurityGroup:
    Type: "AWS::EC2::SecurityGroup"
    Properties:
      GroupDescription: "Lock cache down to webserver access only"
      SecurityGroupIngress :
        - IpProtocol : "tcp"
          FromPort :
            Fn::GetOptionSetting:
              OptionName : "CachePort"
              DefaultValue: "6379"
          ToPort :
            Fn::GetOptionSetting:
              OptionName : "CachePort"
```

```
              DefaultValue: "6379"
          SourceSecurityGroupName:
            Ref: "AWSEBSecurityGroup"
  MyElastiCache:
    Type: "AWS::ElastiCache::CacheCluster"
    Properties:
      CacheNodeType:
        Fn::GetOptionSetting:
          OptionName : "CacheNodeType"
          DefaultValue : "cache.t2.micro"
      NumCacheNodes:
        Fn::GetOptionSetting:
          OptionName : "NumCacheNodes"
          DefaultValue : "1"
      Engine:
        Fn::GetOptionSetting:
          OptionName : "Engine"
          DefaultValue : "redis"
      VpcSecurityGroupIds:
        -
          Fn::GetAtt:
            - MyCacheSecurityGroup
            - GroupId

Outputs:
  ElastiCache:
    Description : "ID of ElastiCache Cache Cluster with Redis Engine"
    Value :
      Ref : "MyElastiCache"
```

이 구성 파일 예제에서 사용된 리소스에 대한 자세한 내용은 다음 참조를 참조하십시오.

- AWS::ElastiCache::CacheCluster
- AWS::EC2::SecurityGroup

다음으로, 옵션 구성 파일의 이름을 `options.config`로 지정하고, 사용자 지정 옵션 설정을 정의합니다.

```
option_settings:
  "aws:elasticbeanstalk:customoption":
    CacheNodeType : cache.t2.micro
    NumCacheNodes : 1
```

```
    Engine : redis
    CachePort : 6379
```

이러한 줄은 구성 파일(이 예제에서는 `options.config`)의 `CacheNodeType`, `NumCacheNodes`, `Engine` 및 `CachePort` 값에서 `CacheNodeType`, `NumCacheNodes`, `Engine` 및 `CachePort` 속성의 값을 가져오도록 Elastic Beanstalk에 지시합니다. 이 구성 파일에는 `aws:elasticbeanstalk:customoption` 아래에 사용할 실제 값이 들어 있는 이름-값 페어가 포함된 `option_settings` 섹션이 있습니다. 앞선 예제에서 `cache.t2.micro`, `1`, `redis` 및 `6379`이 이러한 값에 사용될 수 있습니다. `Fn::GetOptionSetting`에 대한 자세한 정보는 함수을 참조하세요.

EC2-VPC(사용자 지정)

EC2-VPC 플랫폼에서 사용자 지정 VPC를 생성하고 이 VPC를 EC2에서 인스턴스를 시작할 VPC로 지정하면 환경에 Amazon ElastiCache 클러스터를 추가하는 프로세스가 기본 VPC의 프로세스와 달라집니다. ElastiCache 클러스터에 대한 서브넷 그룹을 생성해야 한다는 점이 가장 크게 다릅니다. 이 예제의 모든 속성은 이러한 각 리소스 유형에 대해 설정해야 하는 최소 필수 속성입니다.

> **Note**
>
> 이 예제에서는 요금이 부과될 수 있는 AWS 리소스를 생성합니다. AWS 요금에 대한 자세한 내용은 섹션을 참조하세요https://aws.amazon.com/pricing/. 일부 서비스는 AWS 프리 사용 티어의 일부입니다. 신규 고객은 무료로 이 서비스를 시험 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 https://aws.amazon.com/free/ 섹션을 참조하세요.

이 예를 활용하려면 다음과 같이 하세요.

1. 소스 번들의 최상위 디렉터리에 `.ebextensions` 디렉터리를 생성합니다.
2. 확장자 `.config`로 구성 파일 두 개를 생성하고 `.ebextensions` 디렉터리로 가져옵니다. 구성 파일 하나는 리소스를 정의하고 다른 하나는 옵션을 정의합니다.
3. Elastic Beanstalk에 애플리케이션을 배포합니다.

   YAML은 일정한 들여쓰기를 사용합니다. 예제 구성 파일의 콘텐츠를 바꿀 때 들여쓰기 레벨을 일치시키고, 텍스트 편집기가 탭 문자 대신 공백을 사용해 들여쓰기를 하도록 합니다.

이제, 리소스 구성 파일의 이름을 `elasticache.config`로 지정합니다. ElastiCache 클러스터를 생성하기 위해 이 예제에서는 ElastiCache 클러스터 리소스(`MyElastiCache`)의 이름을 지정하고, 해당

리소스의 유형을 선언한 다음 클러스터의 속성을 구성합니다. 이 예제의 속성은 ElastiCache 클러스터의 서브넷 그룹 이름과 이 구성 파일에서 생성 및 정의한 보안 그룹 리소스의 ID를 참조합니다.

다음으로 EC2 보안 그룹을 생성합니다. 리소스의 이름을 정의하고, 리소스의 유형을 선언한 다음 설명 및 VPC ID를 추가한 후 Elastic Beanstalk 보안 그룹(`AWSEBSecurityGroup`) 내 인스턴스에서의 액세스만 허용하도록 보안 그룹에 대한 수신 규칙을 설정합니다. (매개변수 이름 `AWSEBSecurityGroup`은 Elastic Beanstalk이 제공하는 고정형 리소스입니다. Elastic Beanstalk 애플리케이션에서 ElastiCache 클러스터의 인스턴스에 연결하도록 하려면 ElastiCache 보안 그룹 수신 규칙에 `AWSEBSecurityGroup`을 추가해야 합니다.)

또한 EC2 보안 그룹에 대한 수신 규칙은 캐시 노드가 연결을 수락할 수 있는 IP 프로토콜 및 포트 번호도 정의합니다. Redis용 기본 포트 번호는 6379입니다. 마지막으로, 이 예제에서는 ElastiCache 클러스터의 서브넷 그룹을 생성합니다. 이 리소스의 이름을 정의하고, 리소스의 유형을 선언한 다음 서브넷 그룹의 서브넷 ID와 설명을 추가합니다.

> **Note**
>
> ElastiCache 클러스터에 프라이빗 서브넷을 사용하는 것이 좋습니다. 프라이빗 서브넷을 사용하는 VPC에 대한 자세한 내용은 https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/VPC_Scenario2.html 단원을 참조하세요.

```
#This sample requires you to create a separate configuration file that defines the
 custom option settings for CacheCluster properties.

Resources:
  MyElastiCache:
    Type: "AWS::ElastiCache::CacheCluster"
    Properties:
      CacheNodeType:
        Fn::GetOptionSetting:
          OptionName : "CacheNodeType"
          DefaultValue : "cache.t2.micro"
      NumCacheNodes:
        Fn::GetOptionSetting:
          OptionName : "NumCacheNodes"
          DefaultValue : "1"
      Engine:
        Fn::GetOptionSetting:
          OptionName : "Engine"
```

```
          DefaultValue : "redis"
      CacheSubnetGroupName:
        Ref: "MyCacheSubnets"
      VpcSecurityGroupIds:
        - Ref: "MyCacheSecurityGroup"
  MyCacheSecurityGroup:
    Type: "AWS::EC2::SecurityGroup"
    Properties:
      GroupDescription: "Lock cache down to webserver access only"
      VpcId:
        Fn::GetOptionSetting:
          OptionName : "VpcId"
      SecurityGroupIngress :
        - IpProtocol : "tcp"
          FromPort :
            Fn::GetOptionSetting:
              OptionName : "CachePort"
              DefaultValue: "6379"
          ToPort :
            Fn::GetOptionSetting:
              OptionName : "CachePort"
              DefaultValue: "6379"
          SourceSecurityGroupId:
            Ref: "AWSEBSecurityGroup"
  MyCacheSubnets:
    Type: "AWS::ElastiCache::SubnetGroup"
    Properties:
      Description: "Subnets for ElastiCache"
      SubnetIds:
        Fn::GetOptionSetting:
          OptionName : "CacheSubnets"
Outputs:
  ElastiCache:
    Description : "ID of ElastiCache Cache Cluster with Redis Engine"
    Value :
      Ref : "MyElastiCache"
```

이 구성 파일 예제에서 사용된 리소스에 대한 자세한 내용은 다음 참조를 참조하십시오.

- AWS::ElastiCache::CacheCluster
- AWS::EC2::SecurityGroup
- AWS::ElastiCache::SubnetGroup

다음으로, 옵션 구성 파일의 이름을 `options.config`로 지정하고, 사용자 지정 옵션 설정을 정의합니다.

> **Note**
>
> 다음 예제에서는 고유한 서브넷 및 VPC로 예제 `CacheSubnets` 및 `VpcId` 값을 바꿉니다.

```
option_settings:
  "aws:elasticbeanstalk:customoption":
    CacheNodeType : cache.t2.micro
    NumCacheNodes : 1
    Engine : redis
    CachePort : 6379
    CacheSubnets:
      - subnet-1a1a1a1a
      - subnet-2b2b2b2b
      - subnet-3c3c3c3c
    VpcId: vpc-4d4d4d4d
```

이러한 줄은 구성 파일(이 예제에서는 `options.config`)의 `CacheNodeType`, `NumCacheNodes`, `Engine`, `CachePort`, `CacheSubnets` 및 `VpcId` 값에서 `CacheNodeType`, `NumCacheNodes`, `Engine`, `CachePort`, `CacheSubnets` 및 `VpcId` 속성의 값을 가져오도록 Elastic Beanstalk에 지시합니다. 이 구성 파일에는 `aws:elasticbeanstalk:customoption` 아래에 샘플 값이 들어 있는 이름-값 페어가 포함된 `option_settings` 섹션이 있습니다. 위의 예제에서 `cache.t2.micro`, `1`, `redis`, `6379`, `subnet-1a1a1a1a`, `subnet-2b2b2b2b`, `subnet-3c3c3c3c` 및 `vpc-4d4d4d4d`이 이러한 값에 사용될 수 있습니다. `Fn::GetOptionSetting`에 대한 자세한 정보는 함수을 참조하세요.

예: SQS, CloudWatch 및 SNS

이 예제에서는 환경에 Amazon SQS 대기열과 대기열 깊이에 대한 경보를 추가합니다. 이 예제에서 보이는 속성은 이러한 각 리소스에 대해 설정해야 하는 최소 필수 속성입니다. SQS, SNS, CloudWatch에서 예제를 다운로드할 수 있습니다.

> **Note**
>
> 이 예제에서는 요금이 부과될 수 있는 AWS 리소스를 생성합니다. AWS 요금에 대한 자세한 내용은 섹션을 참조하세요https://aws.amazon.com/pricing/. 일부 서비스는 AWS 프리 사용 티

어의 일부입니다. 신규 고객은 무료로 이 서비스를 시험 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 https://aws.amazon.com/free/ 섹션을 참조하세요.

이 예를 활용하려면 다음과 같이 하세요.

1. 소스 번들의 최상위 디렉터리에 `.ebextensions` 디렉터리를 생성합니다.
2. 확장자 `.config`로 구성 파일 두 개를 생성하고 `.ebextensions` 디렉터리로 가져옵니다. 구성 파일 하나는 리소스를 정의하고 다른 하나는 옵션을 정의합니다.
3. Elastic Beanstalk에 애플리케이션을 배포합니다.

   YAML은 일정한 들여쓰기를 사용합니다. 예제 구성 파일의 콘텐츠를 바꿀 때 들여쓰기 레벨을 일치시키고, 텍스트 편집기가 탭 문자 대신 공백을 사용해 들여쓰기를 하도록 합니다.

리소스를 정의하는 구성 파일(예: sqs.config)을 생성합니다. 이 예제에서는 SQS 대기열을 만들고 `VisbilityTimeout` 리소스의 `MySQSQueue` 속성을 정의합니다. 그런 다음 SNS `Topic`을 만들고 경보가 울리면 이메일을 `someone@example.com`으로 보내도록 지정합니다. 마지막으로 대기열이 메시지 10개 이상으로 증가하면 CloudWatch 경보를 생성합니다. `Dimensions` 속성에서 차원 측정을 나타내는 차원 이름과 값을 지정합니다. `Fn::GetAtt`를 사용하여 `QueueName`에서 `MySQSQueue`의 값을 반환합니다.

```
#This sample requires you to create a separate configuration file to define the custom
 options for the SNS topic and SQS queue.
Resources:
  MySQSQueue:
    Type: AWS::SQS::Queue
    Properties:
      VisibilityTimeout:
        Fn::GetOptionSetting:
          OptionName: VisibilityTimeout
          DefaultValue: 30
  AlarmTopic:
    Type: AWS::SNS::Topic
    Properties:
      Subscription:
        - Endpoint:
            Fn::GetOptionSetting:
              OptionName: AlarmEmail
              DefaultValue: "nobody@amazon.com"
          Protocol: email
```

```
  QueueDepthAlarm:
    Type: AWS::CloudWatch::Alarm
    Properties:
      AlarmDescription: "Alarm if queue depth grows beyond 10 messages"
      Namespace: "AWS/SQS"
      MetricName: ApproximateNumberOfMessagesVisible
      Dimensions:
        - Name: QueueName
          Value : { "Fn::GetAtt" : [ "MySQSQueue", "QueueName"] }
      Statistic: Sum
      Period: 300
      EvaluationPeriods: 1
      Threshold: 10
      ComparisonOperator: GreaterThanThreshold
      AlarmActions:
        - Ref: AlarmTopic
      InsufficientDataActions:
        - Ref: AlarmTopic

Outputs :
  QueueURL:
    Description : "URL of newly created SQS Queue"
    Value : { Ref : "MySQSQueue" }
  QueueARN :
    Description : "ARN of newly created SQS Queue"
    Value : { "Fn::GetAtt" : [ "MySQSQueue", "Arn"]}
  QueueName :
    Description : "Name newly created SQS Queue"
    Value : { "Fn::GetAtt" : [ "MySQSQueue", "QueueName"]}
```

이 구성 파일 예제에서 사용된 리소스에 대한 자세한 내용은 다음 참조를 참조하십시오.

- AWS::SQS::Queue
- AWS::SNS::Topic
- AWS::CloudWatch::Alarm

`options.config`라는 별개의 구성 파일을 생성하고, 사용자 지정 옵션 설정을 정의합니다.

```
option_settings:
  "aws:elasticbeanstalk:customoption":
     VisibilityTimeout : 30
```

```
    AlarmEmail : "nobody@example.com"
```

이러한 행은 사용할 실제 값의 이름-값 페어가 포함된 aws:elasticbeanstalk:customoption 섹션과 함께 option_settings 섹션이 포함된 구성 파일(이 예제의 options.config)의 VisibilityTimeout and Subscription Endpoint 값에서 VisibilityTimeout and Subscription Endpoint 속성의 값을 가져오라고 Elastic Beanstalk에 지시합니다. 위 예제에서 이는 30을 뜻하며 "nobody@amazon.com"이 값에 사용됩니다. `Fn::GetOptionSetting`에 대한 자세한 정보는 the section called “함수”을 참조하세요.

예: DynamoDB, CloudWatch, SNS

이 구성 파일은 PHP 2용 AWS SDK를 사용하여 DynamoDB 테이블을 PHP 기반 애플리케이션의 세션 핸들러로 설정합니다. 이 예를 사용하려면 환경의 인스턴스에 추가되고 DynamoDB 테이블에 액세스하는 데 사용하는 IAM 인스턴스 프로파일이 있어야 합니다.

DynamoDB 세션 지원 예제에서 이 단계에서 사용할 샘플을 다운로드할 수 있습니다. 샘플에는 다음 파일이 들어 있습니다.

- 샘플 애플리케이션인 `index.php`
- DynamoDB 테이블 및 기타 AWS 리소스를 생성 및 구성하고 Elastic Beanstalk 환경에서 애플리케이션을 호스팅하는 EC2 인스턴스에 소프트웨어를 설치`dynamodb.config`하기 위한 구성 파일 입니다.
- `options.config` 구성 파일 - 이 특정 설치의 특정 설정으로 `dynamodb.config`의 기본값 재정의

`index.php`

```
<?php

// Include the SDK using the Composer autoloader
require '../vendor/autoload.php';

use Aws\DynamoDb\DynamoDbClient;

// Grab the session table name and region from the configuration file
list($tableName, $region) = file(__DIR__ . '/../sessiontable');
$tableName = rtrim($tableName);
$region = rtrim($region);

// Create a DynamoDB client and register the table as the session handler
$dynamodb = DynamoDbClient::factory(array('region' => $region));
```

```
$handler = $dynamodb->registerSessionHandler(array('table_name' => $tableName,
 'hash_key' => 'username'));

// Grab the instance ID so we can display the EC2 instance that services the request
$instanceId = file_get_contents("http://169.254.169.254/latest/meta-data/instance-id");
?>
<h1>Elastic Beanstalk PHP Sessions Sample</h1>
<p>This sample application shows the integration of the Elastic Beanstalk PHP
container and the session support for DynamoDB from the AWS SDK for PHP 2.
Using DynamoDB session support, the application can be scaled out across
multiple web servers. For more details, see the
<a href="https://aws.amazon.com/php/">PHP Developer Center</a>.</p>

<form id="SimpleForm" name="SimpleForm" method="post" action="index.php">
<?php
echo 'Request serviced from instance ' . $instanceId . '<br/>';
echo '<br/>';

if (isset($_POST['continue'])) {
  session_start();
  $_SESSION['visits'] = $_SESSION['visits'] + 1;
  echo 'Welcome back ' . $_SESSION['username'] . '<br/>';
  echo 'This is visit number ' . $_SESSION['visits'] . '<br/>';
  session_write_close();
  echo '<br/>';
  echo '<input type="Submit" value="Refresh" name="continue" id="continue"/>';
  echo '<input type="Submit" value="Delete Session" name="killsession"
 id="killsession"/>';
} elseif (isset($_POST['killsession'])) {
  session_start();
  echo 'Goodbye ' . $_SESSION['username'] . '<br/>';
  session_destroy();
  echo 'Username: <input type="text" name="username" id="username" size="30"/><br/>';
  echo '<br/>';
  echo '<input type="Submit" value="New Session" name="newsession" id="newsession"/>';
} elseif (isset($_POST['newsession'])) {
  session_start();
  $_SESSION['username'] = $_POST['username'];
  $_SESSION['visits'] = 1;
  echo 'Welcome to a new session ' . $_SESSION['username'] . '<br/>';
  session_write_close();
  echo '<br/>';
  echo '<input type="Submit" value="Refresh" name="continue" id="continue"/>';
```

```
  echo '<input type="Submit" value="Delete Session" name="killsession"
 id="killsession"/>';
} else {
  echo 'To get started, enter a username.<br/>';
  echo '<br/>';
  echo 'Username: <input type="text" name="username" id="username" size="30"/><br/>';
  echo '<input type="Submit" value="New Session" name="newsession" id="newsession"/>';
}
?>
</form>
```

.ebextensions/dynamodb.config

```
Resources:
  SessionTable:
    Type: AWS::DynamoDB::Table
    Properties:
      KeySchema:
        HashKeyElement:
          AttributeName:
            Fn::GetOptionSetting:
              OptionName : SessionHashKeyName
              DefaultValue: "username"
          AttributeType:
            Fn::GetOptionSetting:
              OptionName : SessionHashKeyType
              DefaultValue: "S"
      ProvisionedThroughput:
        ReadCapacityUnits:
          Fn::GetOptionSetting:
            OptionName : SessionReadCapacityUnits
            DefaultValue: 1
        WriteCapacityUnits:
          Fn::GetOptionSetting:
            OptionName : SessionWriteCapacityUnits
            DefaultValue: 1

  SessionWriteCapacityUnitsLimit:
    Type: AWS::CloudWatch::Alarm
    Properties:
      AlarmDescription: { "Fn::Join" : ["", [{ "Ref" : "AWSEBEnvironmentName" }, "
 write capacity limit on the session table." ]]}
      Namespace: "AWS/DynamoDB"
```

```
      MetricName: ConsumedWriteCapacityUnits
      Dimensions:
        - Name: TableName
          Value: { "Ref" : "SessionTable" }
      Statistic: Sum
      Period: 300
      EvaluationPeriods: 12
      Threshold:
          Fn::GetOptionSetting:
            OptionName : SessionWriteCapacityUnitsAlarmThreshold
            DefaultValue: 240
      ComparisonOperator: GreaterThanThreshold
      AlarmActions:
        - Ref: SessionAlarmTopic
      InsufficientDataActions:
        - Ref: SessionAlarmTopic

  SessionReadCapacityUnitsLimit:
    Type: AWS::CloudWatch::Alarm
    Properties:
      AlarmDescription: { "Fn::Join" : ["", [{ "Ref" : "AWSEBEnvironmentName" }, " read
capacity limit on the session table." ]]}
      Namespace: "AWS/DynamoDB"
      MetricName: ConsumedReadCapacityUnits
      Dimensions:
        - Name: TableName
          Value: { "Ref" : "SessionTable" }
      Statistic: Sum
      Period: 300
      EvaluationPeriods: 12
      Threshold:
          Fn::GetOptionSetting:
            OptionName : SessionReadCapacityUnitsAlarmThreshold
            DefaultValue: 240
      ComparisonOperator: GreaterThanThreshold
      AlarmActions:
        - Ref: SessionAlarmTopic
      InsufficientDataActions:
        - Ref: SessionAlarmTopic

  SessionThrottledRequestsAlarm:
    Type: AWS::CloudWatch::Alarm
    Properties:
```

```
      AlarmDescription: { "Fn::Join" : ["", [{ "Ref" : "AWSEBEnvironmentName" }, ":
 requests are being throttled." ]]}
      Namespace: AWS/DynamoDB
      MetricName: ThrottledRequests
      Dimensions:
        - Name: TableName
          Value: { "Ref" : "SessionTable" }
      Statistic: Sum
      Period: 300
      EvaluationPeriods: 1
      Threshold:
        Fn::GetOptionSetting:
          OptionName: SessionThrottledRequestsThreshold
          DefaultValue: 1
      ComparisonOperator: GreaterThanThreshold
      AlarmActions:
        - Ref: SessionAlarmTopic
      InsufficientDataActions:
        - Ref: SessionAlarmTopic

  SessionAlarmTopic:
    Type: AWS::SNS::Topic
    Properties:
      Subscription:
        - Endpoint:
            Fn::GetOptionSetting:
              OptionName: SessionAlarmEmail
              DefaultValue: "nobody@amazon.com"
          Protocol: email

files:
  "/var/app/sessiontable":
    mode: "000444"
    content: |
      `{"Ref" : "SessionTable"}`
      `{"Ref" : "AWS::Region"}`

  "/var/app/composer.json":
    mode: "000744"
    content:
      {
        "require": {
           "aws/aws-sdk-php": "*"
        }
```

```
      }

container_commands:
 "1-install-composer":
   command: "cd /var/app; curl -s http://getcomposer.org/installer | php"
 "2-install-dependencies":
   command: "cd /var/app; php composer.phar install"
 "3-cleanup-composer":
   command: "rm -Rf /var/app/composer.*"
```

샘플 구성 파일에서는 먼저 DynamoDB 테이블을 만든 후 충분한 리소스를 할당하도록 테이블과 용량 단위의 기본 키 구조를 구성하여 요청한 처리량을 제공합니다. 그런 다음 `WriteCapacity` 및 `ReadCapacity`에 대한 CloudWatch 경보를 만듭니다. 경보 임계값을 초과하면 "nobody@amazon.com"에 이메일을 보내는 SNS 주제를 만듭니다.

환경에 대한 AWS 리소스를 생성하고 구성한 후에는 EC2 인스턴스를 사용자 지정해야 합니다. `files` 키를 사용하여 DynamoDB 테이블의 세부 정보를 환경의 EC2 인스턴스에 전달하고 AWS SDK for PHP 2 `composer.json` 파일에 "필수"를 추가합니다. 마지막으로 컨테이너 명령을 실행하여 composer와 필요한 종속 항목을 설치한 후 설치 관리자를 제거합니다.

`.ebextensions/options.config`

```
option_settings:
  "aws:elasticbeanstalk:customoption":
     SessionHashKeyName                      : username
     SessionHashKeyType                      : S
     SessionReadCapacityUnits                : 1
     SessionReadCapacityUnitsAlarmThreshold  : 240
     SessionWriteCapacityUnits               : 1
     SessionWriteCapacityUnitsAlarmThreshold : 240
     SessionThrottledRequestsThreshold       : 1
     SessionAlarmEmail                       : me@example.com
```

SessionAlarmEmail 값을 경보 알림을 보내고자 하는 이메일로 바꿉니다. `options.config` 파일에는 `dynamodb.config`에서 정의된 일부 변수에 사용되는 값이 들어 있습니다. 예를 들어 `dynamodb.config`에는 다음 줄이 포함되어 있습니다.

```
Subscription:
  - Endpoint:
      Fn::GetOptionSetting:
        OptionName: SessionAlarmEmail
```

```
        DefaultValue: "nobody@amazon.com"
```

이러한 행은 사용할 실제 값의 이름-값 페어가 포함된 aws:elasticbeanstalk:customoption 섹션과 함께 option_settings 섹션이 포함된 구성 파일(샘플 애플리케이션의 `options.config`)의 SessionAlarmEmail 값에서 Endpoint 속성의 값을 가져오라고 Elastic Beanstalk에 지시합니다. 위 예에서 이는 SessionAlarmEmail이 값 `nobody@amazon.com`을 할당할 것임을 의미합니다.

이 예에서 사용된 CloudFormation 리소스에 대한 자세한 내용은 다음 참조를 참조하십시오.

- AWS::DynamoDB::Table
- AWS::CloudWatch::Alarm
- AWS::SNS::Topic

Elastic Beanstalk 저장된 구성 사용

환경의 구성은 Amazon Simple Storage Service(Amazon S3)에서 객체로 저장하여 환경 생성 중 다른 환경에 적용하거나 실행 중인 환경에 적용할 수 있습니다. 저장된 구성은 환경의 플랫폼 버전, 티어, 구성 옵션 설정 및 태그를 정의하는 YAML 형식 템플릿입니다.

저장된 구성을 생성할 때 해당 구성에 태그를 적용하고 기존 저장된 구성의 태그를 편집할 수 있습니다. 저장된 구성에 적용된 태그는 `Tags:` 키를 사용하여 저장된 구성에 지정된 태그와 관련이 없습니다. 두 번째 태그는 환경에 저장된 구성을 적용할 때 환경에 적용됩니다. 자세한 내용은 저장된 구성 태그 지정을 참조하세요.

> **Note**
>
> 몇 가지 방법을 사용하여 저장된 구성을 생성하고 Elastic Beanstalk 환경에 적용할 수 있습니다. 여기에는 Elastic Beanstalk 콘솔, EB CLI 및 AWS CLI가 포함됩니다.
> 저장된 구성을 생성 및 적용하는 대체 방법의 예는 다음 주제를 참조하세요.
>
> - 환경 생성 이전에 구성 옵션 설정
> - 환경 생성 중 구성 옵션 설정
> - 환경 생성 후 구성 옵션 설정

Elastic Beanstalk Management Console에서 환경의 현재 상태로부터 저장된 구성을 생성합니다.

환경의 구성을 저장하려면

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 환경을 선택한 다음 목록에서 환경의 이름을 선택합니다.
3. 작업(Actions)을 선택한 후 구성 저장(Save configuration)을 선택합니다.
4. 화면에 표시되는 양식을 사용하여 저장된 구성의 이름을 지정합니다. 또는 간단한 설명을 제공하고 태그 키 및 값을 추가합니다.
5. 저장을 선택합니다.



저장된 구성에는 콘솔 또는 Elastic Beanstalk API를 사용하는 기타 모든 클라이언트의 환경에 적용한 모든 설정이 포함됩니다. 환경을 이전 상태로 복원하기 위해 나중에 환경에 저장된 구성을 적용하거나 환경 생성 중 새 환경에 저장된 구성을 적용할 수 있습니다.

다음 예에 나와 있는 대로 EB CLI the section called “eb config” 명령을 사용하여 구성을 다운로드할 수 있습니다. *NAME*은 저장된 구성의 이름입니다.

```
eb config get NAME
```

환경을 생성하는 동안 저장된 구성을 적용하려면(Elastic Beanstalk 콘솔)

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 애플리케이션을 선택한 다음 목록에서 애플리케이션의 이름을 선택합니다.
3. 탐색 창에서 애플리케이션 이름을 찾은 다음 저장된 구성을 선택합니다.
4. 적용할 저장된 구성을 선택한 다음 [Launch environment]를 선택합니다.
5. 마법사를 진행하여 환경을 생성합니다.

저장된 구성에는 구성 파일을 사용하여 적용한 애플리케이션의 소스 코드 내 설정은 포함되지 않습니다. 구성 파일 및 저장된 구성 모두에 동일한 설정이 적용되면 저장된 구성의 설정이 우선합니다. 마찬가지로, Elastic Beanstalk 콘솔에 지정된 옵션이 저장된 구성의 옵션을 재정의합니다. 자세한 내용은 우선 순위 단원을 참조하십시오.

저장된 구성은 Elastic Beanstalk S3 버킷에서 애플리케이션을 따라 이름이 지정된 폴더에 저장됩니다. 예를 들어, 계정 번호 123456789012에 대한 us-west-2 리전 내 `my-app` 애플리케이션의 구성은 `s3://elasticbeanstalk-us-west-2-123456789012/resources/templates/my-app/`에서 찾을 수 있습니다.

저장된 구성을 텍스트 편집기에서 열어 해당 내용을 봅니다. 다음 구성의 예는 Elastic Beanstalk Management Console을 사용하여 시작한 웹 서버 환경의 구성을 보여줍니다.

```
EnvironmentConfigurationMetadata:
  Description: Saved configuration from a multicontainer Docker environment created
 with the Elastic Beanstalk Management Console
  DateCreated: '1520633151000'
  DateModified: '1520633151000'
Platform:
  PlatformArn: arn:aws:elasticbeanstalk:us-east-2::platform/Java 8 running on 64bit
 Amazon Linux/2.5.0
OptionSettings:
  aws:elasticbeanstalk:command:
    BatchSize: '30'
    BatchSizeType: Percentage
  aws:elasticbeanstalk:sns:topics:
```

```
    Notification Endpoint: me@example.com
  aws:elb:policies:
    ConnectionDrainingEnabled: true
    ConnectionDrainingTimeout: '20'
  aws:elb:loadbalancer:
    CrossZone: true
  aws:elasticbeanstalk:environment:
    ServiceRole: aws-elasticbeanstalk-service-role
  aws:elasticbeanstalk:application:
    Application Healthcheck URL: /
  aws:elasticbeanstalk:healthreporting:system:
    SystemType: enhanced
  aws:autoscaling:launchconfiguration:
    IamInstanceProfile: aws-elasticbeanstalk-ec2-role
    InstanceType: t2.micro
    EC2KeyName: workstation-uswest2
  aws:autoscaling:updatepolicy:rollingupdate:
    RollingUpdateType: Health
    RollingUpdateEnabled: true
EnvironmentTier:
  Type: Standard
  Name: WebServer
AWSConfigurationTemplateVersion: 1.1.0.0
Tags:
  Cost Center: WebApp Dev
```

저장된 구성의 내용을 수정하여 Amazon S3의 동일한 위치에 저장할 수 있습니다. 저장된 구성이 올바른 위치에 적절한 형식으로 저장되면 Elastic Beanstalk Management Console을 사용하여 환경에 적용할 수 있습니다.

지원되는 키는 다음과 같습니다.

- AWSConfigurationTemplateVersion(필수) – 구성 템플릿 버전(1.1.0.0)입니다.

```
AWSConfigurationTemplateVersion: 1.1.0.0
```

- 플랫폼 – 환경의 플랫폼 버전의 Amazon 리소스 이름(ARN)입니다. 플랫폼에 ARN 또는 솔루션 스택 이름을 지정할 수 있습니다.

```
Platform:
  PlatformArn: arn:aws:elasticbeanstalk:us-east-2::platform/Java 8 running on 64bit
 Amazon Linux/2.5.0
```

- SolutionStack – 환경 생성에 사용된 솔루션 스택의 전체 이름입니다.

```
SolutionStack: 64bit Amazon Linux 2017.03 v2.5.0 running Java 8
```

- OptionSettings – 환경에 적용할 구성 옵션 설정입니다. 예를 들어 다음 항목은 인스턴스 유형을 t2.micro로 설정합니다.

```
OptionSettings:
  aws:autoscaling:launchconfiguration:
    InstanceType: t2.micro
```

- 태그 – 환경 내에서 생성된 리소스에 적용할 최대 47개의 태그입니다.

```
Tags:
  Cost Center: WebApp Dev
```

- EnvironmentTier – 생성할 환경 유형입니다. 웹 서버 환경의 경우 이 섹션은 제외시킬 수 있습니다 (웹 서버가 기본값임). 작업자 환경의 경우 다음을 사용합니다.

```
EnvironmentTier:
  Name: Worker
  Type: SQS/HTTP
```

> **Note**
>
> 몇 가지 방법을 사용하여 저장된 구성을 생성하고 Elastic Beanstalk 환경에 적용할 수 있습니다. 여기에는 Elastic Beanstalk 콘솔, EB CLI 및 AWS CLI가 포함됩니다.
> 저장된 구성을 생성 및 적용하는 대체 방법의 예는 다음 주제를 참조하세요.
>
> - 환경 생성 이전에 구성 옵션 설정
> - 환경 생성 중 구성 옵션 설정
> - 환경 생성 후 구성 옵션 설정

저장된 구성 태그 지정

AWS Elastic Beanstalk 저장된 구성에 태그를 적용할 수 있습니다. 태그는 AWS 리소스와 연결된 키-값 페어입니다. Elastic Beanstalk 리소스 태그 지정, 사용 사례, 태그 키 및 값 제약, 지원되는 리소스 유형에 대한 자세한 내용은 Elastic Beanstalk 애플리케이션 리소스 태그 지정을 참조하세요.

저장된 구성을 생성할 때 태그를 지정할 수 있습니다. 기존 저장된 구성에서 태그를 추가 또는 제거할 수 있으며, 기존 태그의 값을 업데이트할 수 있습니다. 각 저장된 구성에 최대 50개의 태그를 추가할 수 있습니다.

저장된 구성을 생성하는 동안 태그 추가

Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 구성을 저장할 때 구성 저장 페이지에서 태그 키 및 값을 지정할 수 있습니다.

EB CLI를 사용하여 구성을 저장하는 경우 `--tags` 옵션과 eb config를 함께 사용하여 태그를 추가합니다.

```
~/workspace/my-app$ eb config --tags mytag1=value1,mytag2=value2
```

AWS CLI 또는 기타 API 기반 클라이언트에서 create-configuration-template 명령의 `--tags` 파라미터를 사용하여 태그를 추가합니다.

```
$ aws elasticbeanstalk create-configuration-template \
      --tags Key=mytag1,Value=value1 Key=mytag2,Value=value2 \
      --application-name my-app --template-name my-template --solution-stack-
name solution-stack
```

기존에 저장된 구성의 태그 관리

기존 Elastic Beanstalk 저장된 구성에서 태그를 추가, 업데이트 및 삭제할 수 있습니다.

Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 저장된 구성의 태그를 관리하려면

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 애플리케이션을 선택한 다음 목록에서 애플리케이션의 이름을 선택합니다.
3. 탐색 창에서 애플리케이션 이름을 찾은 다음 저장된 구성을 선택합니다.
4. 관리할 저장된 구성을 선택합니다.

5. [작업]을 선택한 다음 [태그 관리]를 선택합니다.
6. 화면에 표시되는 양식을 사용하여 태그를 추가, 업데이트 또는 삭제합니다.
7. 변경 사항을 저장하려면 페이지 하단에서 적용을 선택합니다.

EB CLI를 사용하여 저장된 구성을 업데이트하는 경우 eb tags를 사용하여 태그를 추가, 업데이트, 삭제 또는 나열합니다.

예를 들어 다음 명령은 저장된 구성의 태그를 나열합니다.

```
~/workspace/my-app$ eb tags --list --resource "arn:aws:elasticbeanstalk:us-east-2:my-account-id:configurationtemplate/my-app/my-template"
```

다음 명령은 태그 mytag1를 업데이트하고 태그 mytag2를 삭제합니다.

```
~/workspace/my-app$ eb tags --update mytag1=newvalue --delete mytag2 \
      --resource "arn:aws:elasticbeanstalk:us-east-2:my-account-id:configurationtemplate/my-app/my-template"
```

전체 옵션 목록과 예제를 더 살펴보려면 eb tags를 참조하십시오.

AWS CLI 또는 기타 API 기반 클라이언트에서 list-tags-for-resource 명령을 사용하여 저장된 구성의 태그를 나열합니다.

```
$ aws elasticbeanstalk list-tags-for-resource --resource-arn
 "arn:aws:elasticbeanstalk:us-east-2:my-account-id:configurationtemplate/my-app/my-template"
```

update-tags-for-resource 명령을 사용하여 저장된 구성에서 태그를 추가, 업데이트 또는 삭제합니다.

```
$ aws elasticbeanstalk update-tags-for-resource \
      --tags-to-add Key=mytag1,Value=newvalue --tags-to-remove mytag2 \
      --resource-arn "arn:aws:elasticbeanstalk:us-east-2:my-account-id:configurationtemplate/my-app/my-template"
```

update-tags-for-resource의 `--tags-to-add` 파라미터에 추가할 태그 및 업데이트할 모든 태그를 지정합니다. 새로운 태그가 추가되고 기존 태그 값은 업데이트됩니다.

> **Note**
>
> Elastic Beanstalk 저장 구성과 함께 일부 EB CLI 및 AWS CLI 명령을 사용하려면 저장된 구성의 ARN이 필요합니다. ARN을 작성하려면 먼저 다음 명령을 사용하여 저장된 구성의 이름을 검색합니다.
>
> ```
> $ aws elasticbeanstalk describe-applications --application-names my-app
> ```
>
> 명령의 출력에서 `ConfigurationTemplates` 키를 찾습니다. 이 요소는 저장된 구성의 이름을 표시합니다. 이 페이지에서 언급한 명령에서 *`my-template`*이 지정된 위치에 이 이름을 사용합니다.

환경 매니페스트(`env.yaml`)

애플리케이션 소스 번들의 루트에 YAML 형식의 환경 매니페스트를 포함시켜 환경을 생성할 때 사용할 환경 이름, 솔루션 스택, 환경 링크를 구성할 수 있습니다.

이 파일 형식에는 환경 그룹 지원이 포함되어 있습니다. 그룹을 사용하려면 매니페스트에서 끝에 + 기호를 붙여 환경 이름을 지정합니다. 환경을 생성하거나 업데이트할 때 `--group-name`(AWS CLI) 또는 `--env-group-suffix`(EB CLI)를 사용하여 그룹 이름을 지정합니다. 그룹에 대한 자세한 내용은 Elastic Beanstalk 환경 그룹 생성 및 업데이트 단원을 참조하십시오.

다음 매니페스트 예제에서는 웹 서버 환경의 기반이 되는 작업자 환경 구성 요소의 링크가 있는 웹 서버 환경을 정의합니다. 이 매니페스트에서는 그룹을 사용하여 동일한 소스 번들로 여러 가지 환경을 생성합니다.

`~/myapp/frontend/env.yaml`

```
AWSConfigurationTemplateVersion: 1.1.0.0
SolutionStack: 64bit Amazon Linux 2015.09 v2.0.6 running Multi-container Docker 1.7.1
 (Generic)
OptionSettings:
  aws:elasticbeanstalk:command:
    BatchSize: '30'
    BatchSizeType: Percentage
  aws:elasticbeanstalk:sns:topics:
    Notification Endpoint: me@example.com
  aws:elb:policies:
    ConnectionDrainingEnabled: true
```

```
    ConnectionDrainingTimeout: '20'
  aws:elb:loadbalancer:
    CrossZone: true
  aws:elasticbeanstalk:environment:
    ServiceRole: aws-elasticbeanstalk-service-role
  aws:elasticbeanstalk:application:
    Application Healthcheck URL: /
  aws:elasticbeanstalk:healthreporting:system:
    SystemType: enhanced
  aws:autoscaling:launchconfiguration:
    IamInstanceProfile: aws-elasticbeanstalk-ec2-role
    InstanceType: t2.micro
    EC2KeyName: workstation-uswest2
  aws:autoscaling:updatepolicy:rollingupdate:
    RollingUpdateType: Health
    RollingUpdateEnabled: true
Tags:
  Cost Center: WebApp Dev
CName: front-A08G28LG+
EnvironmentName: front+
EnvironmentLinks:
  "WORKERQUEUE" : "worker+"
```

지원되는 키는 다음과 같습니다.

- AWSConfigurationTemplateVersion(필수) – 구성 템플릿 버전(1.1.0.0)입니다.

```
AWSConfigurationTemplateVersion: 1.1.0.0
```

- 플랫폼 – 환경의 플랫폼 버전의 Amazon 리소스 이름(ARN)입니다. 플랫폼에 ARN 또는 솔루션 스택 이름을 지정할 수 있습니다.

```
Platform:
  PlatformArn: arn:aws:elasticbeanstalk:us-east-2::platform/Java 8 running on 64bit
 Amazon Linux/2.5.0
```

- SolutionStack – 환경 생성에 사용된 솔루션 스택의 전체 이름입니다.

```
SolutionStack: 64bit Amazon Linux 2017.03 v2.5.0 running Java 8
```

- OptionSettings – 환경에 적용할 구성 옵션 설정입니다. 예를 들어 다음 항목은 인스턴스 유형을 t2.micro로 설정합니다.

```
OptionSettings:
  aws:autoscaling:launchconfiguration:
    InstanceType: t2.micro
```

- 태그 – 환경 내에서 생성된 리소스에 적용할 최대 47개의 태그입니다.

```
Tags:
  Cost Center: WebApp Dev
```

- EnvironmentTier – 생성할 환경 유형입니다. 웹 서버 환경의 경우 이 섹션은 제외시킬 수 있습니다(웹 서버가 기본값임). 작업자 환경의 경우 다음을 사용합니다.

```
EnvironmentTier:
  Name: Worker
  Type: SQS/HTTP
```

- CName – 환경의 CNAME입니다. 그룹을 활성화하려면 이 이름의 끝에 + 문자를 포함합니다.

```
CName: front-A08G28LG+
```

- EnvironmentName – 생성할 환경 이름입니다. 그룹을 활성화하려면 이 이름의 끝에 + 문자를 포함합니다.

```
EnvironmentName: front+
```

  그룹이 활성화되어 있으면 환경을 생성할 때 그룹 이름을 지정해야 합니다. Elastic Beanstalk에서는 하이픈을 사용하여 환경 이름에 그룹 이름을 추가합니다. 예를 들어, 환경 이름이 `front+`이고, 그룹 이름이 `dev`이면 Elastic Beanstalk에서는 이름이 `front-dev`인 환경을 생성합니다.

- EnvironmentLinks – 변수 이름 및 환경 이름의 종속성 맵입니다. 다음 예제에서는 `worker+` 환경을 종속시키고 Elastic Beanstalk에 링크 정보를 변수 `WORKERQUEUE`에 저장하도록 지시합니다.

```
EnvironmentLinks:
  "WORKERQUEUE" : "worker+"
```

  링크 변수의 값은 연결된 환경의 유형에 따라 달라집니다. 웹 서버 환경의 경우 이 링크는 환경의 CNAME입니다. 작업자 환경의 경우 이 링크는 환경의 Amazon Simple Queue Service(Amazon SQS) 대기열 이름입니다.

CName, EnvironmentName 및 EnvironmentLinks 키는 환경 그룹 및 다른 환경에 대한 링크를 생성하는 데 사용할 수 있습니다. 이러한 기능은 현재 EB CLI AWS CLI 또는 SDK를 사용할 때 지원됩니다.

Elastic Beanstalk 환경에서 사용자 지정 Amazon Machine Image(AMI) 사용

이 섹션에서는 사용자 지정 AMI 사용을 고려해야 하는 경우를 설명하고 환경에서 사용자 지정 AMI를 구성하고 관리하는 절차를 제공합니다. AWS Elastic Beanstalk 환경을 생성할 때 플랫폼 버전에 포함된 표준 Elastic Beanstalk AMI 대신 사용할 Amazon Machine Image(AMI)를 지정할 수 있습니다. 사용자 지정 AMI는 표준 AMI에 포함되어 있지 않은 여러 소프트웨어를 설치해야 할 경우 환경에서 인스턴스를 시작할 때 프로비저닝 시간을 향상할 수 있습니다.

구성 파일을 사용하면 환경을 빠르고 일관되게 사용자 지정할 수 있습니다. 환경 생성 및 업데이트 중에 구성을 적용하는 데 시간이 오래 걸릴 수 있습니다. 구성 파일에서 여러 서버 구성을 처리해야 하는 경우, 이미 필요한 소프트웨어와 구성이 갖춰진 사용자 지정 AMI를 만들어서 시간을 단축할 수 있습니다.

사용자 지정 AMI를 통해 구성 파일에 적용하기까지 시간이 오래 걸리거나 구현하기 까다로운 하위 수준 구성 요소(예: Linux 커널)를 변경할 수 있습니다. 사용자 지정 AMI를 생성하려면 Amazon EC2에 Elastic Beanstalk 플랫폼 AMI를 시작하고 필요에 따라 소프트웨어와 구성을 사용자 지정한 후 인스턴스를 중지하고 AMI를 저장합니다.

사용자 지정 AMI 생성

EC2 Image Builder를 사용하여 이러한 절차의 대안으로 사용자 지정 AMI를 생성하고 관리할 수 있습니다. 자세한 내용은 Image Builder 사용 설명서를 참조하세요.

기본 Elastic Beanstalk AMI를 식별하려면

1. 명령 창에서 명령을 다음과 같이 실행합니다. 자세한 내용은 AWS CLI 명령 참조의 describe-platform-version을 참조하세요.

   사용자 지정 AMI를 사용할 AWS 리전을 지정하고 플랫폼 ARN 및 버전 번호를 애플리케이션이 기반으로 하는 Elastic Beanstalk 플랫폼으로 바꿉니다.

   Example - Mac OS/Linux OS

```
$ aws elasticbeanstalk describe-platform-version --region us-east-2 \
```

```
      --platform-arn "arn:aws:elasticbeanstalk:us-east-2::platform/Node.js 20
 running on 64bit Amazon Linux 2023/6.1.7" \
      --query PlatformDescription.CustomAmiList
[
    {
        "VirtualizationType": "pv",
        "ImageId": ""
    },
    {
        "VirtualizationType": "hvm",
        "ImageId": "ami-020ae06fdda6a0f66"
    }
]
```

Example - Windows OS

```
C:\> aws elasticbeanstalk describe-platform-version --region us-east-2 --platform-
arn"arn:aws:elasticbeanstalk:us-east-2::platform/
IIS 10.0 running on 64bit Windows Server 2022/2.15.3" --query
 PlatformDescription.CustomAmiList
[
    {
        "VirtualizationType": "pv",
        "ImageId": ""
    },
    {
        "VirtualizationType": "hvm",
        "ImageId": "ami-020ae06fdda6a0f66"
    }
]
```

2. 결과에서 `ami-020ae06fdda6a0f66`와 같은 형태의 `ImageId` 값을 기록해 두십시오.

값은 애플리케이션과 관련된 플랫폼 버전, EC2 인스턴스 아키텍처 및 AWS 리전의 주식 Elastic Beanstalk AMI입니다. 여러 플랫폼, 아키텍처 또는 AWS 리전에 대한 AMIs를 생성해야 하는 경우이 프로세스를 반복하여 각 조합에 대한 올바른 기본 AMI를 식별합니다.

> **Note**
>
> Elastic Beanstalk 환경에서 시작된 인스턴스에서 AMI를 생성하지 마십시오. Elastic Beanstalk는 프로비저닝 중에 인스턴스를 변경하며, 이는 저장된 AMI에 문제를 일으킬 수 있습니다.

Elastic Beanstalk 환경의 인스턴스에서 이미지를 저장하면 인스턴스에 배포된 애플리케이션의 버전이 이미지의 일부분으로 고정됩니다.

Linux의 경우, Elastic Beanstalk에 게시되지 않은 커뮤니티 AMI에서 사용자 지정 AMI를 생성할 수도 있습니다. 최신 Amazon Linux AMI를 시작점으로 사용할 수 있습니다. Elastic Beanstalk에서 관리하지 않는 Linux AMI로 환경을 시작하면 Elastic Beanstalk는 플랫폼 소프트웨어(예: 언어, 프레임워크, 프록시 서버 등)와 확장 상태 보고 등의 기능을 지원하는 추가 구성 요소의 설치를 시도합니다.

> **Note**
>
> Windows Server를 기반으로 하는 사용자 지정 AMI에는 1단계 앞부분에서 설명한 것처럼 `describe-platform-version`에서 반환된 Elastic Beanstalk AMI가 필요합니다.

Elastic Beanstalk가 Elastic Beanstalk에서 관리하지 않는 AMI를 사용할 수 있더라도 Elastic Beanstalk가 누락된 구성 요소를 설치하여 프로비저닝 시간이 늘어나면 무엇보다 사용자 지정 AMI 생성의 혜택이 줄어들거나 없어질 수 있습니다. 다른 Linux 배포는 일부 문제 해결을 처리할 수 있으나 공식적으로 지원되지 않습니다. 애플리케이션에 특정 Linux 배포가 필요한 경우, 한 가지 대안은 Docker 이미지를 생성하여 Elastic Beanstalk Docker 플랫폼 또는 멀티컨테이너 Docker 플랫폼에서 실행하는 것입니다.

사용자 지정 AMI를 생성하려면

1. https://console.aws.amazon.com/ec2/에서 Amazon EC2 콘솔을 엽니다.
2. 인스턴스 시작을 선택합니다.
3. 기본 Elastic Beanstalk AMI(`describe-platform-version` 사용) 또는 Amazon Linux AMI를 확인한 경우 검색 상자에 해당 AMI ID를 입력합니다. 그런 다음 Enter를 누릅니다.

   목록에서 필요에 맞는 다른 커뮤니티 AMI를 검색할 수도 있습니다.

   > **Note**
   >
   > HVM 가상화를 사용하는 AMI를 선택하는 것이 좋습니다. 이러한 AMI는 설명에 Virtualization type: hvm(가상화 유형: hvm)이 표시되어 있습니다.
   > 자세한 내용은 Amazon EC2 사용 설명서의 가상화 유형을 참조하세요.

4. Select(선택)를 선택하여 AMI를 선택합니다.

5. 인스턴스 유형을 선택하고 Next: Configure Instance Details(다음: 인스턴스 정보 구성)를 선택합니다.
6. (사용되지 않은 Amazon Linux AMI(AL1) 플랫폼의 경우) 환경이 지원되는 Linux 기반 플랫폼 또는 Windows 플랫폼에서 실행되는 경우 이 단계를 건너뜁니다.

   고급 세부 정보 섹션을 확장하고 사용자 데이터 필드에 다음 텍스트를 붙여 넣습니다.

   ```
   #cloud-config
     repo_releasever: repository version number
     repo_upgrade: none
   ```

   리포지토리 버전 번호는 AMI 이름의 연월 버전입니다. 예를 들어 2015년 3월 Amazon Linux를 출시한 AMI의 리포지토리 버전 번호는 `2015.03`입니다. Elastic Beanstalk 이미지에서 버전 번호는 Amazon Linux AMI(이전 Amazon Linux 2)를 기반으로 하는 플랫폼 버전의 솔루션 스택 이름에 표시되는 날짜와 일치합니다.

   > **Note**
   >
   > `repo_releasever` 설정은 Amazon Linux AMI에 대한 lock-on-launch 기능을 구성합니다. 이렇게 하면 AMI가 시작될 때 고정된 특정 리포지토리 버전을 사용합니다. 이 기능은 Amazon Linux 2에서 지원되지 않습니다. 환경에서 현재 Amazon Linux 2 플랫폼 브랜치를 사용하는 경우 지정하지 마십시오. Amazon Linux AMI 플랫폼 브랜치(이전 Amazon Linux 2)에서 Elastic Beanstalk와 함께 사용자 지정 AMI를 사용하는 경우에만 이 설정이 필요합니다.
   >
   > `repo_upgrade` 설정은 보안 업데이트의 자동 설치를 비활성화합니다. Elastic Beanstalk에서 사용자 지정 AMI를 사용해야 합니다.

7. 마법사를 진행하여 EC2 인스턴스를 시작합니다. 메시지가 표시되면 액세스할 키 페어를 선택하여 다음 단계에서 인스턴스에 연결하도록 합니다.
8. SSH 또는 RDP로 인스턴스에 연결합니다.
9. 원하는 사용자 지정을 수행합니다.
10. (Windows 플랫폼) EC2Config 서비스 Sysprep을 실행합니다. EC2Config에 대한 자세한 내용은 EC2Config 서비스를 사용한 Windows 인스턴스 구성을 참조하십시오. Sysprep이 AWS Management Console에서 검색할 수 있는 임의 암호를 생성하도록 구성하세요.
11. Amazon EC2 콘솔에서 EC2 인스턴스를 중지합니다. 그런 다음 인스턴스 작업 메뉴에서 이미지 생성(EBS AMI)을 선택합니다.

12. 추가 AWS 요금이 발생하지 않도록 EC2 인스턴스를 종료합니다.

Elastic Beanstalk 환경에서 사용자 지정 AMI를 사용하려면

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 환경을 선택한 다음 목록에서 환경의 이름을 선택합니다.
3. 탐색 창에서 구성을 선택합니다.
4. [용량] 구성 범주에서 [편집]을 선택합니다.
5. AMI ID의 경우 사용자 지정 AMI ID를 입력합니다.
6. 변경 사항을 저장하려면 페이지 하단에서 적용을 선택합니다.

사용자 지정 AMI로 새 환경을 생성할 때, AMI를 생성할 때 사용했던 기본 구성과 동일한 플랫폼 버전을 사용해야 합니다.

사용자 지정 AMI를 사용하여 환경 관리

플랫폼 업데이트

사용자 지정 AMI를 사용하는 경우 Elastic Beanstalk는 업데이트가 수동으로 적용되었는지 관리형 플랫폼 업데이트를 통해 적용되었는지에 관계없이 플랫폼 버전이 업데이트될 때 환경에서 동일한 사용자 지정 AMI를 계속 사용합니다. 새로운 플랫폼 버전의 스톡 AMI를 사용하도록 환경이 재설정되지 않습니다.

새로운 플랫폼 버전의 재고 AMI를 기반으로 새로운 사용자 지정 AMI를 생성하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 새로운 플랫폼 버전에서 사용할 수 있는 패치가 적용되고 호환되지 않는 패키지 또는 라이브러리 버전으로 인한 배포 실패도 최소화됩니다.

새로운 사용자 지정 AMI 생성에 대한 자세한 내용은 이 주제의 사용자 지정 AMI 생성 앞부분을 참조하세요.

사용자 지정 AMI 제거

환경에서 사용자 지정 AMI를 제거하고 환경의 플랫폼 버전에 스톡 AMI를 사용하도록 재설정하려면 다음 CLI 명령을 사용하세요.

```
aws elasticbeanstalk update-environment \
```

```
  --application-name my-application \
  --environment-name my-environment \
  --region us-east-1 \
  --options-to-remove Namespace=aws:autoscaling:launchconfiguration,OptionName=ImageId
```

> **Note**
>
> 서비스 중단을 방지하려면 이 변경 사항을 프로덕션 환경에 적용하기 전에 스톡 AMI로 애플리케이션을 테스트합니다.

사용자 지정 AMI 정리

사용자 지정 AMI를 사용한 후 Elastic Beanstalk 환경을 더 이상 시작할 필요가 없으면 해당 AMI를 정리하여 저장 비용을 최소화해 보십시오. 사용자 지정 AMI를 정리하면 Amazon EC2에서 등록 취소되고 기타 관련 리소스가 삭제됩니다. 자세한 내용은 Linux AMI 등록 취소 또는 Windows AMI 등록 취소를 참조하십시오.

사용 중지 플랫폼에 대한 Amazon Machine Image(AMI)에 대한 액세스 보존하기

Elastic Beanstalk는 브랜치에서 사용하는 운영 체제 또는 주 구성 요소가 수명 종료에 도달하면 플랫폼 브랜치 상태를 사용 중지됨으로 설정합니다. 플랫폼 브랜치용 기본 Elastic Beanstalk AMI를 프라이빗으로 설정하여 이 사용 중지된 AMI를 사용하지 않도록 할 수도 있습니다. 프라이빗으로 설정된 AMI를 사용하는 환경에서는 더 이상 인스턴스를 시작할 수 없습니다.

애플리케이션이 사용 중지되기 전에 지원되는 환경으로 마이그레이션할 수 없는 경우, 사용 중인 환경이 이러한 상황일 수 있습니다. 기본 Elastic Beanstalk AMI가 프라이빗으로 설정된 Beanstalk 플랫폼 브랜치에 대한 환경을 업데이트해야 할 수 있습니다. 다른 접근법을 사용할 수도 있습니다. 사용자 환경에서 사용하는 기본 Elastic Beanstalk AMI의 사본을 기반으로 기존 환경을 업데이트할 수 있습니다.

이 주제에서는 사용자 환경에서 사용하는 기본 Elastic Beanstalk AMI의 사본을 기반으로 기존 환경을 업데이트하는 몇 가지 단계와 독립 실행형 스크립트를 제공합니다. 애플리케이션을 지원되는 플랫폼으로 마이그레이션할 수 있게 되면 애플리케이션 및 지원되는 환경을 유지하기 위한 표준 절차를 계속 사용할 수 있습니다.

수동 단계

기본 Elastic Beanstalk AMI의 AMI 사본을 기반으로 환경을 업데이트하려면

1. 환경에서 사용 중인 AMI를 확인합니다. 이 명령은 사용자가 파라미터에 입력한 Elastic Beanstalk 환경에서 사용하는 AMI를 반환합니다. 반환된 값은 다음 단계에서 source-ami-id로 사용할 수 있습니다.

   명령 창에서 명령을 다음과 같이 실행합니다. 자세한 내용은 AWS CLI 명령 참조에서 describe-configuration-settings를 참조하세요.

   복사하려는 소스 AMI를 저장하는 AWS 리전을 지정합니다. 애플리케이션 이름 및 환경 이름을 소스 AMI를 기반으로 하는 애플리케이션 이름 및 환경 이름으로 바꿉니다. 다음과 같이 쿼리 파라미터의 텍스트를 입력합니다.

   Example

   ```
   >aws elasticbeanstalk describe-configuration-settings \
     --application-name my-application \
     --environment-name my-environment \
     --region us-east-2 \
     --query "ConfigurationSettings[0].OptionSettings[?OptionName=='ImageId'] |
    [0].Value"
   ```

2. AMI를 계정에 복사합니다. 이 명령은 이전 단계에서 반환된 source-ami-id를 복사하여 생성된 새 AMI를 반환합니다.

   > **Note**
   > 이 명령으로 출력되는 새 AMI ID를 기록해 둡니다. 다음 단계에서는 예시 명령의 copied-ami-id를 바꾸어 입력해야 합니다.

   명령 창에서 명령을 다음과 같이 실행합니다. 자세한 내용은 AWS CLI 명령 참조의 copy-image를 참조하세요.

   복사할 소스 AMI의 AWS 리전(--source-region)과 새 사용자 지정 AMI를 사용할 리전(--region)을 지정합니다. source-ami-id를 복사할 이미지의 AMI로 바꿉니다. 이전 단계의 명령에서 source-ami-id가 반환되었습니다. new-ami-name을 대상 리전의 새 AMI를 설명하는 이름으로 바꿉니다.

이 절차를 따르는 스크립트는 source-ami-id 이름 앞에 "Copy of" 문자열을 추가하여 새 AMI 이름을 생성합니다.

```
>aws ec2 copy-image \
    --region us-east-2 \
    --source-image-id source-ami-id \
    --source-region us-east-2 \
    --name new-ami-name
```

3. 복사한 AMI를 사용하도록 환경을 업데이트합니다. 명령이 실행되면 환경의 상태를 반환합니다.

   명령 창에서 명령을 다음과 같이 실행합니다. 자세한 내용은 AWS CLI 명령 참조의 update-environment를 참조하세요.

   업데이트해야 하는 환경 및 애플리케이션의 AWS 리전을 지정합니다. 애플리케이션 이름 및 환경 이름을 이전 단계의 copied-ami-id와 연결해야 하는 이름으로 바꿉니다. --option-setttings 파라미터의 경우 *copied-ami-id*를 이전 명령의 출력에서 기록해 둔 AMI ID로 바꿉니다.

```
>aws elasticbeanstalk update-environment \
  --application-name my-application \
  --environment-name my-environment \
  --region us-east-2 \
  --option-settings
 "Namespace=aws:autoscaling:launchconfiguration,OptionName=ImageId,Value=copied-
ami-id"
```

> **Note**
>
> 스토리지 비용을 최소화하려면, Elastic Beanstalk 환경을 실행하는 데 필요하지 않은 사용자 지정 AMI를 정리하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 사용자 지정 AMI 정리 단원을 참조하십시오.

독립 실행형 스크립트

다음 스크립트는 이전 수동 단계와 동일한 결과를 제공합니다. copy_ami_and_update_env.zip 링크를 선택하여 스크립트를 다운로드합니다.

스크립트 소스: copy_ami_and_update_env.sh

```
#!/bin/bash

set -ue

USAGE="This script is used to copy an AMI used by your Elastic Beanstalk environment
 into your account to use in your environment.\n\n"
USAGE+="Usage:\n\n"
USAGE+="./$(basename $0) [OPTIONS]\n"
USAGE+="OPTIONS:\n"
USAGE+="\t--application-name <application-name>\tThe name of your Elastic Beanstalk
 application.\n"
USAGE+="\t--environment-name <environment-name>\tThe name of your Elastic Beanstalk
 environment.\n"
USAGE+="\t--region <region> \t\t\tThe AWS region your Elastic Beanstalk environment is
 deployed to.\n"
USAGE+="\n\n"
USAGE+="Script Usage Example(s):\n"
USAGE+="./$(basename $0) --application-name my-application --environment-name my-
environment --region us-east-1\n"

if [ $# -eq 0 ]; then
  echo -e $USAGE
  exit
fi

while [[ $# -gt 0 ]]; do
  case $1 in
    --application-name)       APPLICATION_NAME="$2"; shift ;;
    --environment-name)       ENVIRONMENT_NAME="$2"; shift ;;
    --region)                 REGION="$2"; shift ;;
    *)                        echo "Unknown option $1" ; echo -e $USAGE ; exit ;;
  esac
  shift
done

aws_cli_version="$(aws --version)"
if [ $? -ne 0 ]; then
  echo "aws CLI not found. Please install it: https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/
userguide/getting-started-install.html. Exiting."
  exit 1
fi
echo "Using aws CLI version: ${aws_cli_version}"
```

```
account=$(aws sts get-caller-identity --query "Account" --output text)
echo "Using account ${account}"

environment_ami_id=$(aws elasticbeanstalk describe-configuration-settings \
  --application-name "$APPLICATION_NAME" \
  --environment-name "$ENVIRONMENT_NAME" \
  --region "$REGION" \
  --query "ConfigurationSettings[0].OptionSettings[?OptionName=='ImageId'] | [0].Value"
 \
  --output text)
echo "Image associated with environment ${ENVIRONMENT_NAME} is ${environment_ami_id}"

owned_image=$(aws ec2 describe-images \
  --owners self \
  --image-ids "$environment_ami_id" \
  --region "$REGION" \
  --query "Images[0]" \
  --output text)
if [ "$owned_image" != "None" ]; then
  echo "${environment_ami_id} is already owned by account ${account}. Exiting."
  exit
fi

source_image_name=$(aws ec2 describe-images \
  --image-ids "$environment_ami_id" \
  --region "$REGION" \
  --query "Images[0].Name" \
  --output text)
if [ "$source_image_name" = "None" ]; then
  echo "Cannot find ${environment_ami_id}. Please contact AWS support if you need
 additional help: https://aws.amazon.com/support."
  exit 1
fi

copied_image_name="Copy of ${source_image_name}"
copied_ami_id=$(aws ec2 describe-images \
  --owners self \
  --filters Name=name,Values="${copied_image_name}" \
  --region "$REGION" \
  --query "Images[0].ImageId" \
  --output text)
if [ "$copied_ami_id" != "None" ]; then
```

```
  echo "Detected that ${environment_ami_id} has already been copied by account
 ${account}. Skipping image copy."
else
  echo "Copying ${environment_ami_id} to account ${account} with name
 ${copied_image_name}"
  copied_ami_id=$(aws ec2 copy-image \
    --source-image-id "$environment_ami_id" \
    --source-region "$REGION" \
    --name "$copied_image_name" \
    --region "$REGION" \
    --query "ImageId" \
    --output text)
  echo "New AMI ID is ${copied_ami_id}"

  echo "Waiting for ${copied_ami_id} to become available"
  aws ec2 wait image-available \
    --image-ids "$copied_ami_id" \
    --region "$REGION"
  echo "${copied_ami_id} is now available"
fi

echo "Updating environment ${ENVIRONMENT_NAME} to use ${copied_ami_id}"
environment_status=$(aws elasticbeanstalk update-environment \
  --application-name "$APPLICATION_NAME" \
  --environment-name "$ENVIRONMENT_NAME" \
  --option-settings
 "Namespace=aws:autoscaling:launchconfiguration,OptionName=ImageId,Value=
${copied_ami_id}" \
  --region "$REGION" \
  --query "Status" \
  --output text)
echo "Environment ${ENVIRONMENT_NAME} is now ${environment_status}"

echo "Waiting for environment ${ENVIRONMENT_NAME} update to complete"
aws elasticbeanstalk wait environment-updated \
  --application-name "$APPLICATION_NAME" \
  --environment-names "$ENVIRONMENT_NAME" \
  --region "$REGION"
echo "Environment ${ENVIRONMENT_NAME} update complete"
```

> **Note**
>
> 스크립트를 실행하려면가 AWS CLI 설치되어 있어야 합니다. 설치 지침은 AWS Command Line Interface 사용 설명서의 AWS CLI의 최신 버전 설치 또는 업데이트를 참조하세요.
> 설치 후 환경을 소유한 AWS 계정을 사용하도록 구성해야 AWS CLI합니다. 자세한 내용은 AWS Command Line Interface 사용 설명서의 AWS CLI구성을 참조하세요. 또한 계정에 AMI를 생성하고 Elastic Beanstalk 환경을 업데이트할 수 있는 권한도 있어야 합니다.

이 단계에서는 스크립트가 따르는 프로세스를 설명합니다.

1. 사용 중인 계정을 인쇄합니다.
2. 환경(소스 AMI)에서 사용하는 AMI를 확인합니다.
3. 소스 AMI를 이미 해당 계정이 소유하고 있는지 확인합니다. 계정을 소유하고 있다면 종료합니다.
4. 새 AMI 이름에 사용할 수 있는지 소스 AMI의 이름을 확인합니다. 이는 소스 AMI에 대한 액세스를 확인하는 역할도 수행합니다.
5. 소스 AMI가 이미 계정에 복사되었는지 확인합니다. 이는 계정이 소유하고 있는 복사된 AMI의 이름으로 AMI를 검색하여 수행됩니다. 스크립트 실행 사이에 AMI 이름이 변경된 경우 이미지를 다시 복사합니다.
6. 소스 AMI가 아직 복사되지 않은 경우, 소스 AMI를 계정에 복사하고 새 AMI를 사용할 수 있을 때까지 기다립니다.
7. 새 AMI를 사용하도록 환경 구성을 업데이트합니다.
8. 환경 업데이트가 완료될 때까지 기다립니다.

copy_ami_and_update_env.zip 파일에서 스크립트를 추출한 후 다음 예시를 실행하여 실행합니다. 예시의 애플리케이션 이름과 환경 이름을 사용자의 값으로 바꿉니다.

```
>sh copy_ami_and_update_env.sh \
  --application-name my-application \
  --environment-name my-environment \
  --region us-east-1
```

> **Note**
>
> 스토리지 비용을 최소화하려면, Elastic Beanstalk 환경을 실행하는 데 필요하지 않은 사용자 지정 AMI를 정리하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 사용자 지정 AMI 정리 단원을 참조하십시오.

정적 파일 제공

성능을 향상하려면 웹 애플리케이션 내부의 디렉터리 집합에서 정적 파일(예: HTML 또는 이미지)을 제공하도록 프록시 서버를 구성할 수 있습니다. 지정된 경로에서 프록시 서버가 파일 요청을 수신받으면 요청을 애플리케이션으로 라우팅하지 않고 파일을 직접 제공합니다.

Elastic Beanstalk는 Amazon Linux 2를 기반으로 하는 대부분의 플랫폼 브랜치에서 정적 파일을 제공하도록 프록시 구성을 지원합니다. 한 가지 예외는 Docker입니다.

> **Note**
>
> Python 및 Ruby 플랫폼에서 Elastic Beanstalk는 기본적으로 몇 개의 정적 파일 폴더를 구성합니다. 자세한 내용은 Python 및 Ruby의 정적 파일 구성 섹션을 참조하십시오. 이 페이지에서 설명한 대로 추가 폴더를 구성할 수 있습니다.

콘솔을 사용하여 정적 파일 구성

정적 파일을 제공하도록 프록시 서버를 구성합니다.

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 환경을 선택한 다음 목록에서 환경의 이름을 선택합니다.
3. 탐색 창에서 구성을 선택합니다.
4. 업데이트, 모니터링 및 로깅 구성 범주에서 편집을 선택합니다.
5. 플랫폼 소프트웨어 섹션으로 스크롤하여 정적 파일 그룹을 찾습니다.

   a. 정적 파일 매핑을 추가하려면 정적 파일 추가를 선택합니다. 표시되는 추가 행에 정적 파일을 제공할 경로와 제공할 정적 파일이 들어 있는 디렉터리를 입력합니다.

      - 경로 필드에서 슬래시(/)로 경로 이름을 시작합니다(예: '/images').

- 디렉터리 필드에 애플리케이션 소스 코드의 루트에 있는 디렉터리 이름을 지정합니다. 슬래시로 시작해서는 안됩니다(예: ‘static/image-files’).

> **Note**
> 정적 파일 섹션이 표시되지 않는 경우, 구성 파일로 매핑을 하나 이상 추가해야 합니다. 자세한 내용은 이 페이지의 the section called “구성 옵션을 사용하는 정적 파일 구성”를 참조하십시오.

b. 매핑을 제거하려면 제거를 선택합니다.

6. 변경 사항을 저장하려면 페이지 하단에서 적용을 선택합니다.

구성 옵션을 사용하는 정적 파일 구성

구성 옵션을 사용하는 정적 파일 경로 및 디렉터리 위치를 구성하는 데 구성 파일을 사용할 수 있습니다. 구성 파일을 애플리케이션의 소스 번들에 추가하고 환경 생성 시 또는 추후 배포 시 배포할 수 있습니다.

사용자 환경에서 Amazon Linux 2에 기반한 플랫폼 브랜치를 사용하는 경우 `aws:elasticbeanstalk:environment:proxy:staticfiles` 네임스페이스를 사용합니다.

다음 예제 구성 파일은 `/html` 경로에 있는 `statichtml` 폴더의 파일과 `/images` 경로에 있는 `staticimages` 폴더의 파일을 제공하라고 프록시 서버에 알려 줍니다.

Example .ebextensions/static-files.config

```
option_settings:
  aws:elasticbeanstalk:environment:proxy:staticfiles:
    /html: statichtml
    /images: staticimages
```

Elastic Beanstalk 환경에서 Amazon Linux AMI 플랫폼 버전(이전 Amazon Linux 2)을 사용하는 경우 다음 추가 정보를 읽어 보세요.

Amazon Linux AMI 플랫폼별 네임스페이스

Amazon Linux AMI 플랫폼 브랜치에서 정적 파일 구성 네임스페이스는 플랫폼에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 다음 페이지 중 하나를 참조하십시오.

- Go 구성 네임스페이스
- Java SE 구성 네임스페이스
- Tomcat 구성 네임스페이스
- Node.js 구성 네임스페이스
- Python 구성 네임스페이스

Elastic Beanstalk 환경에 사용할 HTTPS 구성

이 섹션의 이 주제에서는 Elastic Beanstalk 환경에 HTTPS를 구성하는 방법을 설명합니다. 사용자 데이터 또는 로그인 정보를 전송하는 애플리케이션에서 HTTPS는 필수입니다.

Elastic Beanstalk 환경에 대한 사용자 지정 도메인 이름을 구매하고 구성한 경우, HTTPS를 사용하여 사용자가 안전하게 웹 사이트에 연결할 수 있습니다.

도메인 이름이 없는 경우, 자체 서명된 인증서가 있는 HTTPS를 개발 및 테스트 용도로 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 서버 인증서 단원을 참조하십시오.

로드 밸런서에서 HTTPS 종료 구성

로드 밸런서는 애플리케이션을 실행하는 EC2 인스턴스로 요청을 분산합니다. 또한 로드 밸런서가 있으면 인터넷에 인스턴스를 직접 노출할 필요가 없습니다. Elastic Beanstalk 다중 인스턴스 환경에서 HTTPS를 사용하는 가장 간단한 방법은 로드 밸런서에 대한 보안 리스너를 구성하는 것입니다. 클라이언트와 로드 밸런서 간의 연결은 안전하게 유지되므로 HTTPS를 종료하도록 로드 밸런서를 구성할 수 있습니다. 로그 밸런서와 EC2 인스턴스 간의 백엔드 연결은 HTTP를 사용하기 때문에 추가로 인스턴스를 구성할 필요가 없습니다. 보안 목록 작성기를 구성하는 자세한 지침은 로드 밸런서에서 HTTPS 종료 구성 단원을 참조하세요.

EC2 인스턴스에서 HTTPS 종료 구성

단일 인스턴스 환경에서 애플리케이션을 실행하거나 로드 밸런서를 거쳐 EC2 인스턴스까지 연결 보안을 유지해야 할 경우, HTTPS를 종료하도록 인스턴스에서 실행되는 프록시 서버를 구성할 수 있습니다. HTTPS 연결을 종료하도록 인스턴스를 구성하려면 구성 파일을 사용하여 인스턴스에서 실행 중인 소프트웨어를 수정하고, 보안 연결을 허용하도록 보안 그룹을 수정해야 합니다. 자세한 내용은 인스턴스에서 HTTPS 종료 구성 단원을 참조하십시오.

HTTPS 엔드 투 엔드 구성

로드 밸런싱 수행 환경의 종단 간 HTTPS의 경우, 인스턴스와 로드 밸런서 종료를 결합하여 두 연결을 암호화할 수 있습니다. 기본적으로 HTTPS를 사용하여 트래픽을 전달하도록 로드 밸런서를 구성하는

경우, 백엔드 인스턴스가 제시한 인증서를 신뢰합니다. 보안을 극대화하기 위해 신뢰할 퍼블릭 인증서를 제시하지 않는 인스턴스 연결을 금지하는 정책을 로드 밸런서에 연결할 수 있습니다. 자세한 내용은 로드 밸런싱된 Elastic Beanstalk 환경에서 종단 간 암호화 구성 단원을 참조하십시오.

TCP Passthrough를 사용하여 HTTPS 구성

암호를 해독하지 않고 HTTPS 트래픽을 릴레이하도록 로드 밸런서를 구성할 수도 있습니다. 자세한 내용은 TCP 패스스루를 위한 환경 로드 밸런서 구성 단원을 참조하십시오.

> **Note**
>
> GitHub의 Does it have Snakes? 샘플 애플리케이션에는 Tomcat 웹 애플리케이션으로 HTTPS를 구성하는 각 방법에 대한 지침과 구성 파일이 포함되어 있습니다. 자세한 내용은 readme 파일 및 HTTPS 지침을 참조하십시오.

주제

- 서버 인증서
- 로드 밸런서에서 HTTPS 종료 구성
- 인스턴스에서 HTTPS 종료 구성
- 로드 밸런싱된 Elastic Beanstalk 환경에서 종단 간 암호화 구성
- TCP 패스스루를 위한 환경 로드 밸런서 구성
- HTTP-HTTPS 리디렉션 구성

서버 인증서

이 주제에서는 HTTPS를 구성하는 데 사용할 수 있는 다양한 유형의 인증서와 각 인증서를 적용할 시기에 대해 설명합니다. 이 섹션의 하위 주제는 자체 인증서를 생성하는 지침과 업로드 방법을 제공합니다.

AWS Certificate Manager (ACM)

ACM은 서버 인증서를 프로비저닝, 관리 및 배포하기 위한 기본 도구입니다. 프로그래밍 방식으로 또는를 사용하여이 작업을 수행할 수 있습니다 AWS CLI. ACM을 사용하면 도메인 이름에 대한 보안 인증서를 무료로 생성할 수 있습니다.

ACM 인증서는 AWS 로드 밸런서 및 Amazon CloudFront 배포에서만 사용할 수 있으며 ACM은 특정 AWS 리전에서만 사용할 수 있습니다. Elastic Beanstalk에서 ACM 인증서를 사용하려면 로드 밸런서

에서 HTTPS 종료 구성 단원을 참조하십시오. ACM에 대한 자세한 내용은 AWS Certificate Manager 사용 설명서를 참조하세요.

> **Note**
>
> ACM을 사용할 수 있는 리전 목록은 Amazon Web Services 일반 참조의 엔드포인트 및 할당량을 참조하세요.

해당 AWS 리전에서 ACM을 사용할 수 없는 경우 타사 또는 자체 서명된 인증서와 프라이빗 키를 AWS Identity and Access Management (IAM)에 업로드할 수 있습니다. 를 사용하여 인증서를 업로드 AWS CLI 할 수 있습니다. IAM에 저장된 인증서는 로드 밸런서와 CloudFront 배포를 통해 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 IAM에 인증서 업로드 단원을 참조하십시오.

타사 인증서

리전에서 ACM을 사용할 수 없는 경우, 타사의 보안 인증서를 구매할 수 있습니다. 타사 인증서를 사용하여 로드 밸런서, 백엔드 인스턴스 또는 두 개 모두에서 HTTPS 트래픽의 암호를 해독할 수 있습니다.

자체 서명된 인증서

오픈 소스 도구를 사용하여 개발 및 테스트 용도로 인증서를 만들어 서명할 수 있습니다. 자체 서명된 인증서는 무료이며 만들기 쉬우나, 퍼블릭 사이트에서 프런트 엔드 해독에는 사용할 수 없습니다. 클라이언트와 HTTPS 간의 연결에 자체 서명된 인증서를 사용하려는 경우, 사용자의 브라우저에 웹 사이트가 안전하지 않다는 오류 메시지가 표시됩니다. 그러나 자체 서명된 인증서를 사용하여 문제 없이 백엔드 연결을 보호할 수 있습니다.

X509 인증서 생성 및 서명

OpenSSL을 사용하여 애플리케이션의 X509 인증서를 생성할 수 있습니다. OpenSSL은 x509 인증서의 생성 및 서명을 비롯한 다양한 암호화 기능을 지원하는 표준 오픈 소스 라이브러리입니다. OpenSSL에 대한 자세한 내용은 www.openssl.org를 참조하십시오.

> **Note**
>
> 단일 인스턴스 환경에서 HTTPS를 사용하거나 자체 서명된 인증서로 백엔드에서 다시 암호화하려는 경우 인증서를 로컬에서 생성하면 됩니다. 도메인 이름을 소유한 경우에서 인증서를 생성하고 AWS Certificate Manager (ACM)을 사용하여 로드 밸런싱된 환경에서 무료로 AWS

사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 AWS Certificate Manager 사용 설명서의 인증서 요청을 참조하세요.

OpenSSL이 이미 설치되어 있는지 확인하려면 명령줄에서 `openssl version`을 실행합니다. 설치되어 있지 않은 경우 퍼블릭 GitHub 리포지토리의 지침을 참조하여 소스 코드를 빌드하고 설치하거나, 선호하는 패키지 관리자를 사용할 수 있습니다. OpenSSL은 Elastic Beanstalk의 Linux 이미지에도 설치되어 있으므로 빠른 대안은 EB CLI의 eb ssh 명령을 사용하여 실행 중인 환경의 EC2 인스턴스에 연결하는 것입니다.

```
~/eb$ eb ssh
[ec2-user@ip-255-55-55-255 ~]$ openssl version
OpenSSL 1.0.1k-fips 8 Jan 2015
```

인증서 서명 요청(CSR)을 생성하려면 RSA 프라이빗 키를 생성해야 합니다. 프라이빗 키를 생성하려면 openssl genrsa 명령을 사용합니다.

```
[ec2-user@ip-255-55-55-255 ~]$ openssl genrsa 2048 > privatekey.pem
Generating RSA private key, 2048 bit long modulus
.....................................................................................
+++
...............+++
e is 65537 (0x10001)
```

`privatekey.pem`

프라이빗 키를 저장할 파일의 이름입니다. 일반적으로 openssl genrsa 명령은 프라이빗 키 내용을 화면에 인쇄하지만, 이 명령은 출력을 파일로 파이프합니다. 파일 이름을 선택한 후, 나중에 검색할 수 있도록 안전한 곳에 파일을 저장합니다. 프라이빗 키를 잃어버리면 인증서를 사용할 수 없습니다.

CSR은 디지털 서버 인증서를 신청하기 위해 인증 기관(CA)에 보내는 파일입니다. CSR을 생성하려면 openssl req 명령을 사용합니다.

```
$ openssl req -new -key privatekey.pem -out csr.pem
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
```

```
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
```

요청된 정보를 입력하고 Enter(입력)를 누릅니다. 다음 표에 각 필드에 대한 설명과 예가 나와 있습니다.

명칭	설명	예제
국가 이름	해당 국가의 두 자리 ISO 약자.	US = 미국
주 또는 지방	해당 조직이 위치한 주 또는 지방의 이름. 이 이름은 약어로 지정할 수 없습니다.	워싱턴
시 이름	해당 조직이 위치한 주 또는 시의 이름.	시애틀
조직 이름	해당 조직의 정식 이름. 조직 이름의 약칭을 사용하지 마세요.	Example Corporation
조직 단위	조직에 대한 추가 정보(선택 사항).	마케팅
일반 이름	웹 사이트의 정규화된 도메인 이름입니다. 이는 사용자가 사이트를 방문할 때 보는 도메인 이름과 일치해야 합니다. 그렇지 않으면 인증서 오류가 표시됩니다.	www.example.com
이메일 주소	사이트 관리자의 이메일 주소입니다.	someone@example.com

서명을 위해 서명 요청을 제3자에게 제출하거나, 개발 및 테스트를 위해 자체 서명할 수 있습니다. 자체 서명된 인증서는 로드 밸런서와 EC2 인스턴스 간의 백엔드 HTTPS에도 사용할 수 있습니다.

인증서에 서명하려면 openssl x509 명령을 사용합니다. 다음 예에서는 이전 단계의 프라이빗 키(*privatekey.pem*)와 서명 요청(*csr.pem*)을 사용하여 *365*일 동안 유효한 *public.crt*라는 퍼블릭 인증서를 생성합니다.

```
$ openssl x509 -req -days 365 -in csr.pem -signkey privatekey.pem -out public.crt
Signature ok
subject=/C=us/ST=washington/L=seattle/O=example corporation/OU=marketing/
CN=www.example.com/emailAddress=someone@example.com
Getting Private key
```

나중에 사용할 수 있도록 프라이빗 키와 퍼블릭 인증서를 보관하십시오. 서명 요청을 무시할 수 있습니다. 항상 안전한 위치에 프라이빗 키를 저장하고 소스 코드에 이를 추가하지 마십시오.

Windows Server 플랫폼에서 인증서를 사용하려면 이를 PFX 형식으로 변환해야 합니다. 다음 명령을 사용하여 프라이빗 키와 퍼블릭 인증서 파일에서 PFX 인증서를 생성합니다.

```
$ openssl pkcs12 -export -out example.com.pfx -inkey privatekey.pem -in public.crt
Enter Export Password: password
Verifying - Enter Export Password: password
```

이제 인증서가 있으므로 로드 밸런서에서 사용할 수 있도록 이를 IAM에 업로드하거나, HTTPS를 종료하도록 환경의 인스턴스를 구성할 수 있습니다.

IAM에 인증서 업로드

인증서를 Elastic Beanstalk 환경의 로드 밸런서와 함께 사용하려면 인증서와 프라이빗 키를 AWS Identity and Access Management (IAM)에 업로드합니다. Elastic Load Balancing 로드 밸런서 및 Amazon CloudFront 배포에서 IAM에 저장된 인증서를 사용할 수 있습니다.

> **Note**
>
> AWS Certificate Manager (ACM)은 서버 인증서를 프로비저닝, 관리 및 배포하는 데 선호되는 도구입니다. ACM 인증서 요청에 대한 자세한 내용은 AWS Certificate Manager 사용 설명서의 인증서 요청을 참조하세요. 서드 파티 인증서를 ACM으로 가져오는 방법에 대한 자세한 내용은 AWS Certificate Manager 사용 설명서의 인증서 가져오기를 참조하세요. AWS 리전에서 ACM을 사용할 수 없는 경우에만 IAM을 사용하여 인증서를 업로드합니다.

AWS Command Line Interface (AWS CLI)를 사용하여 인증서를 업로드할 수 있습니다. 다음 명령은 *private-key.pem*이라는 프라이빗 키가 있는 *https-cert.crt*라는 자체 서명된 인증서를 업로드합니다.

```
$ aws iam upload-server-certificate --server-certificate-name elastic-beanstalk-x509 --
certificate-body file://https-cert.crt --private-key file://private-key.pem
{
    "ServerCertificateMetadata": {
        "ServerCertificateId": "AS5YBEIONO2Q7CAIHKNGC",
        "ServerCertificateName": "elastic-beanstalk-x509",
        "Expiration": "2017-01-31T23:06:22Z",
        "Path": "/",
```

```
        "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:server-certificate/elastic-beanstalk-x509",
        "UploadDate": "2016-02-01T23:10:34.167Z"
    }
}
```

`file://` 접두사는에 현재 디렉터리에 있는 파일의 콘텐츠를 로드 AWS CLI 하도록 지시합니다. *`elastic-beanstalk-x509`*는 IAM에서 인증서를 호출할 이름을 지정합니다.

인증 기관에서 인증서를 구매했으며 인증서 체인 파일을 받은 경우, `--certificate-chain` 옵션을 포함시켜 인증서 체인 파일도 업로드합니다.

```
$ aws iam upload-server-certificate --server-certificate-name elastic-beanstalk-x509 --
certificate-chain file://certificate-chain.pem --certificate-body file://https-cert.crt
 --private-key file://private-key.pem
```

인증서의 Amazon 리소스 이름(ARN)을 적어 둡니다. HTTPS를 사용하도록 로드 밸런서 구성 설정을 업데이트할 때 이를 사용합니다.

> **Note**
>
> IAM에 업로드된 인증서는 환경의 로드 밸런서에서 더 이상 사용되지 않는 경우에도 저장 상태를 유지합니다. 여기에는 기밀 데이터가 들어 있습니다. 환경에 더 이상 인증서가 필요하지 않은 경우 인증서를 삭제하십시오. IAM에서 인증서를 삭제하는 방법에 대한 자세한 내용은 https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_credentials_server-certs.html#delete-server-certificate 단원을 참조하십시오.

IAM의 서버 인증서에 대한 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 서버 인증서 작업을 참조하세요.

프라이빗 키를 Amazon S3에 안전하게 저장

퍼블릭 인증서에 서명할 때 사용하는 프라이빗 키는 개인 소유로, 소스 코드에 커밋하면 안 됩니다. 프라이빗 키를 Amazon S3에 업로드한 후 애플리케이션 배포 중에 Amazon S3에서 이 파일을 다운로드하도록 Elastic Beanstalk를 구성하면 프라이빗 키를 구성 파일에 저장하지 않을 수 있습니다.

다음 예제에서는 구성 파일의 리소스 및 파일 섹션이 Amazon S3 버킷에서 프라이빗 키 파일을 다운로드하는 것을 보여 줍니다.

Example .ebextensions/privatekey.config

```
Resources:
```

```
  AWSEBAutoScalingGroup:
    Metadata:
      AWS::CloudFormation::Authentication:
        S3Auth:
          type: "s3"
          buckets: ["elasticbeanstalk-us-west-2-123456789012"]
          roleName:
            "Fn::GetOptionSetting":
              Namespace: "aws:autoscaling:launchconfiguration"
              OptionName: "IamInstanceProfile"
              DefaultValue: "aws-elasticbeanstalk-ec2-role"
files:
  # Private key
  "/etc/pki/tls/certs/server.key":
    mode: "000400"
    owner: root
    group: root
    authentication: "S3Auth"
    source: https://elasticbeanstalk-us-west-2-123456789012.s3.us-west-2.amazonaws.com/
server.key
```

예제의 버킷 이름과 URL을 본인의 것으로 바꿉니다. 이 파일의 첫 번째 항목에서는 환경의 Auto Scaling 그룹의 메타데이터에 `S3Auth`라는 인증 방법을 추가합니다. 환경에 대해 사용자 지정 인스턴스 프로파일을 구성한 경우 이것이 사용되며, 그렇지 않은 경우 기본값인 `aws-elasticbeanstalk-ec2-role`이 적용됩니다. 기본 인스턴스 프로파일에는 Elastic Beanstalk 스토리지 버킷에서 읽을 권한이 있습니다. 다른 버킷을 사용하는 경우 인스턴스 프로파일에 권한을 추가합니다.

두 번째 항목에서는 `S3Auth` 인증 방법을 사용하여 지정된 URL에서 프라이빗 키를 다운로드하고 이를 `/etc/pki/tls/certs/server.key`에 저장합니다. 그러면 프록시 서버가 이 위치에서 프라이빗 키를 읽어 인스턴스에서 HTTPS 연결을 종료할 수 있습니다.

환경의 EC2 인스턴스에 할당된 인스턴스 프로파일에는 지정된 버킷에서 키 객체를 읽을 권한이 있어야 합니다. IAM의 객체를 읽을 권한이 인스턴스 프로파일에 있는지, 버킷 및 객체에 대한 권한이 인스턴스 프로파일을 금지하지 않는지 확인합니다.

버킷의 권한을 보려면

1. Amazon S3 관리 콘솔을 엽니다.
2. 버킷을 선택합니다.
3. Properties(속성)를 선택한 후 권한을 선택합니다.
4. 계정이 읽기 권한이 있는 버킷의 피부여자인지 확인합니다.

5. 버킷 정책이 연결되면 Bucket policy(버킷 정책)를 선택하여 버킷에 할당된 권한을 봅니다.

로드 밸런서에서 HTTPS 종료 구성

HTTPS를 사용하도록 AWS Elastic Beanstalk 환경을 업데이트하려면 환경에서 로드 밸런서에 대한 HTTPS 리스너를 구성해야 합니다. 두 가지 유형의 로드 밸런서(Classic Load Balancer 및 Application Load Balancer)는 HTTPS 리스너를 지원합니다.

Elastic Beanstalk 콘솔이나 구성 파일을 사용하여 보안 리스너를 구성하고 인증서를 할당할 수 있습니다.

> **Note**
> 단일 인스턴스 환경에는 로드 밸런서가 없으며, 따라서 로드 밸런스에서 HTTPS 종료를 지원하지 않습니다.

Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 보안 리스너 구성

환경의 로드 밸런서에 인증서를 할당

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 환경을 선택한 다음 목록에서 환경의 이름을 선택합니다.
3. 탐색 창에서 구성을 선택합니다.
4. [로드 밸런서] 구성 범주에서 [편집]을 선택합니다.

   > **Note**
   > [로드 밸런서] 구성 범주에 [편집] 버튼이 없으면 환경에 로드 밸런서가 없는 것입니다.

5. 로드 밸런서 수정 페이지의 절차는 환경과 연결된 로드 밸런서 유형에 따라 다릅니다.
   - Classic Load Balancer
     a. 리스너 추가를 선택합니다.
     b. Classic Load Balancer 리스너 대화 상자에서 다음 설정을 구성합니다.
        - 리스너 포트에서 수신 트래픽 포트(대체로 443)를 입력합니다.

- 리스너 프로토콜에서 HTTPS를 선택합니다.
- 인스턴스 포트에는 80을 입력합니다.
- 인스턴스 프로토콜에서 HTTP를 선택합니다.
- SSL 인증서에서 해당 인증서를 선택합니다.

c. 추가를 선택합니다.

- Application Load Balancer

a. 리스너 추가를 선택합니다.

b. Application Load Balancer 리스너 대화 상자에서 다음 설정을 구성합니다.

- 포트에서 수신 트래픽 포트(대체로 443)를 입력합니다.
- 프로토콜에서 HTTPS를 선택합니다.
- SSL 인증서에서 해당 인증서를 선택합니다.

c. 추가를 선택합니다.

> **Note**
>
> Classic Load Balancer 및 Application Load Balancer의 드롭다운 메뉴에 아무 인증서도 표시되지 않으면 AWS Certificate Manager (ACM)에서 사용자 지정 도메인 이름을 위한 인증서를 생성하거나 업로드해야 합니다(선호되는 방법). 또는 AWS CLI를 사용해 IAM에 인증서를 업로드합니다.

- Network Load Balancer

a. 리스너 추가를 선택합니다.

b. Network Load Balancer 리스너 대화 상자에서 포트에 대해 수신 트래픽 포트(대체로 443)를 입력합니다.

c. 추가를 선택합니다.

6. 변경 사항을 저장하려면 페이지 하단에서 적용을 선택합니다.

구성 파일을 사용하여 보안 리스너 구성

다음과 같은 구성 파일 중 하나를 사용하여 로드 밸런서에서 보안 리스너를 구성할 수 있습니다.

Example .ebextensions/securelistener-clb.config

환경에 Classic Load Balancer가 있는 경우 이 예제를 사용합니다. 이 예제에서는 `aws:elb:listener` 네임스페이스의 옵션을 사용하여 지정된 인증서로 포트 443에서 HTTPS 리스너를 구성한 후, 포트 80에서 암호가 해독된 트래픽을 환경의 인스턴스로 전달합니다.

```
option_settings:
  aws:elb:listener:443:
    SSLCertificateId: arn:aws:acm:us-east-2:1234567890123:certificate/
####################################
    ListenerProtocol: HTTPS
    InstancePort: 80
```

강조 표시된 텍스트를 본인 인증서의 ARN으로 바꿉니다. 인증서는 AWS Certificate Manager (ACM)에서 생성하거나 업로드한 인증서(선호) 또는를 사용하여 IAM에 업로드한 인증서일 수 있습니다 AWS CLI.

Classic Load Balancer 구성 옵션에 대한 자세한 내용은 Classic Load Balancer 구성 네임스페이스 단원을 참조하십시오.

Example .ebextensions/securelistener-alb.config

환경에 Application Load Balancer가 있는 경우 이 예제를 사용합니다. 이 예제에서는 `aws:elbv2:listener` 네임스페이스의 옵션을 사용하여 지정된 인증서로 포트 443의 HTTPS 리스너를 구성합니다. 이 리스너는 트래픽을 기본 프로세스로 라우팅합니다.

```
option_settings:
  aws:elbv2:listener:443:
    ListenerEnabled: 'true'
    Protocol: HTTPS
    SSLCertificateArns: arn:aws:acm:us-east-2:1234567890123:certificate/
####################################
```

Example .ebextensions/securelistener-nlb.config

환경에 Network Load Balancer가 있는 경우 이 예제를 사용합니다. 예제에서는 `aws:elbv2:listener` 네임스페이스의 옵션을 사용하여 포트 443의 리스너를 구성합니다. 이 리스너는 트래픽을 기본 프로세스로 라우팅합니다.

```
option_settings:
```

```
  aws:elbv2:listener:443:
    ListenerEnabled: 'true'
```

보안 그룹 구성

포트 80 이외의 인스턴스 포트로 트래픽을 전달하도록 로드 밸런서를 구성하는 경우, 로드 밸런서에서 오는 인스턴스 포트를 통한 인바운드 트래픽을 허용하는 규칙을 보안 그룹에 추가해야 합니다. 사용자 지정 VPC에서 환경을 생성하는 경우 Elastic Beanstalk가 이 규칙을 추가합니다.

애플리케이션용 `.ebextensions` 디렉터리의 구성 파일에 `Resources` 키를 추가하여 이 규칙을 추가합니다.

다음의 예제 구성 파일에서는 `AWSEBSecurityGroup` 보안 그룹에 수신 규칙을 추가합니다. 이렇게 하면 로드 밸런서의 보안 그룹에서 포트 1000의 트래픽이 허용됩니다.

Example .ebextensions/sg-ingressfromlb.config

```
Resources:
  sslSecurityGroupIngress:
    Type: AWS::EC2::SecurityGroupIngress
    Properties:
      GroupId: {"Fn::GetAtt" : ["AWSEBSecurityGroup", "GroupId"]}
      IpProtocol: tcp
      ToPort: 1000
      FromPort: 1000
      SourceSecurityGroupId: {"Fn::GetAtt" : ["AWSEBLoadBalancerSecurityGroup",
 "GroupId"]}
```

인스턴스에서 HTTPS 종료 구성

구성 파일을 사용하여 HTTPS 연결을 종료하도록 트래픽을 애플리케이션으로 전달하는 프록시 서버를 구성할 수 있습니다. HTTPS를 단일 인스턴스 환경에서 사용하고자 하거나, 트래픽의 암호를 해독하지 않고 트래픽을 전달하도록 로드 밸런서를 구성하는 경우에 유용합니다.

HTTPS를 활성화하려면 Elastic Beanstalk 애플리케이션을 실행 중인 EC2 인스턴스로 들어오는 포트 443을 통한 수신 트래픽을 허용해야 합니다. 이렇게 하려면 구성 파일의 `Resources` 키를 사용하여 AWSEBSecurityGroup 보안 그룹의 수신 규칙에 포트 443의 규칙을 추가합니다.

다음 조각은 단일 인스턴스 환경의 모든 트래픽에 대해 포트 443을 여는 수신 규칙을 `AWSEBSecurityGroup` 보안 그룹에 추가합니다.

.ebextensions/https-instance-securitygroup.config

```
Resources:
  sslSecurityGroupIngress:
    Type: AWS::EC2::SecurityGroupIngress
    Properties:
      GroupId: {"Fn::GetAtt" : ["AWSEBSecurityGroup", "GroupId"]}
      IpProtocol: tcp
      ToPort: 443
      FromPort: 443
      CidrIp: 0.0.0.0/0
```

기본 Amazon Virtual Private Cloud(Amazon VPC)의 로드 밸런싱된 환경에서는 로드 밸런서의 트래픽만 허용하도록 이 정책을 수정할 수 있습니다. 예제는 로드 밸런싱된 Elastic Beanstalk 환경에서 종단간 암호화 구성 섹션을 참조하세요.

플랫폼

- Docker를 실행하는 EC2 인스턴스에서 HTTPS 종료
- Go를 실행하는 EC2 인스턴스에서 HTTPS 종료
- Java SE를 실행하는 EC2 인스턴스에서 HTTPS 종료
- Node.js를 실행하는 EC2 인스턴스에서 HTTPS 종료
- PHP를 실행하는 EC2 인스턴스에서 HTTPS 종료
- Python을 실행하는 EC2 인스턴스에서 HTTPS 종료
- Ruby를 실행하는 EC2 인스턴스에서 HTTPS 종료
- Tomcat을 실행하는 EC2 인스턴스에서 HTTPS 종료
- Linux의 .NET Core를 실행하는 Amazon EC2 인스턴스에서 HTTPS 종료
- .NET을 실행하는 Amazon EC2 인스턴스에서 HTTPS 종료

Docker를 실행하는 EC2 인스턴스에서 HTTPS 종료

Docker 컨테이너의 경우 구성 파일을 사용하여 HTTPS를 활성화합니다.

지침에 따라 인증서와 프라이빗 키 구성 요소를 바꿔 구성 파일에 다음 조각을 추가한 후, 이를 소스 번들의 `.ebextensions` 디렉터리에 저장합니다. 구성 파일은 다음 작업을 수행합니다.

- `files` 키는 인스턴스에 다음 파일을 만듭니다.

`/etc/nginx/conf.d/https.conf`

nginx 서버를 구성합니다. 이 파일은 nginx 서비스가 시작되면 로드됩니다.

`/etc/pki/tls/certs/server.crt`

인스턴스에 인증서 파일을 만듭니다. *### ## ##*을 본인의 인증서 내용으로 바꿉니다.

> **Note**
>
> YAML은 일정한 들여쓰기를 사용합니다. 예제 구성 파일의 콘텐츠를 바꿀 때 들여쓰기 레벨을 일치시키고, 텍스트 편집기가 탭 문자 대신 공백을 사용해 들여쓰기를 하도록 합니다.

중간 인증서를 보유한 경우, 사이트 인증 후 `server.crt`에 포함시킵니다.

```
    -----BEGIN CERTIFICATE-----
certificate file contents
-----END CERTIFICATE-----
-----BEGIN CERTIFICATE-----
first intermediate certificate
-----END CERTIFICATE-----
-----BEGIN CERTIFICATE-----
second intermediate certificate
-----END CERTIFICATE-----
```

`/etc/pki/tls/certs/server.key`

인스턴스에 프라이빗 키 파일을 만듭니다. *#### # ##*을 인증서 요청 또는 자체 서명된 인증서를 만들 때 사용한 프라이빗 키 내용으로 바꿉니다.

Example .ebextensions/https-instance.config

```
files:
  /etc/nginx/conf.d/https.conf:
    mode: "000644"
    owner: root
    group: root
    content: |
      # HTTPS Server
```

```
    server {
      listen 443;
      server_name localhost;

      ssl on;
      ssl_certificate /etc/pki/tls/certs/server.crt;
      ssl_certificate_key /etc/pki/tls/certs/server.key;

      ssl_session_timeout 5m;

      ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
      ssl_prefer_server_ciphers on;

      location / {
        proxy_pass http://docker;
        proxy_http_version 1.1;

        proxy_set_header Connection "";
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto https;
      }
    }

/etc/pki/tls/certs/server.crt:
  mode: "000400"
  owner: root
  group: root
  content: |
    -----BEGIN CERTIFICATE-----
    certificate file contents
    -----END CERTIFICATE-----

/etc/pki/tls/certs/server.key:
  mode: "000400"
  owner: root
  group: root
  content: |
    -----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
    private key contents # See note below.
    -----END RSA PRIVATE KEY-----
```

> **Note**
> 프라이빗 키를 포함한 구성 파일을 소스 제어에 커밋하지 마십시오. 구성을 테스트하고 작동 여부를 확인한 후 Amazon S3에 프라이빗 키를 저장하고 배포 중에 다운로드하도록 구성을 변경합니다. 지침은 프라이빗 키를 Amazon S3에 안전하게 저장 단원을 참조하십시오.

단일 인스턴스 환경에서 포트 443의 트래픽을 허용하도록 인스턴스의 보안 그룹도 수정해야 합니다. 다음 구성 파일은 AWS CloudFormation 함수를 사용하여 보안 그룹의 ID를 검색하고 여기에 규칙을 추가합니다.

Example .ebextensions/https-instance-single.config

```
Resources:
  sslSecurityGroupIngress:
    Type: AWS::EC2::SecurityGroupIngress
    Properties:
      GroupId: {"Fn::GetAtt" : ["AWSEBSecurityGroup", "GroupId"]}
      IpProtocol: tcp
      ToPort: 443
      FromPort: 443
      CidrIp: 0.0.0.0/0
```

로드 밸런싱된 환경에서 로드 밸런서가 안전한 트래픽을 그대로 통과시키거나 종단 간 암호화를 위해 암호 해독과 재암호화하도록 구성합니다.

Go를 실행하는 EC2 인스턴스에서 HTTPS 종료

Go 컨테이너 유형의 경우 구성 파일과 HTTPS를 사용하도록 nginx 서버를 구성하는 nginx 구성 파일로 HTTPS를 활성화합니다.

지침에 따라 인증서와 프라이빗 키 자리 표시자를 바꿔 구성 파일에 다음 조각을 추가한 후, 이를 소스 번들의 `.ebextensions` 디렉터리에 저장합니다. 구성 파일은 다음 작업을 수행합니다.

- `Resources` 키는 환경의 인스턴스에서 사용하는 보안 그룹에서 포트 443을 활성화합니다.
- `files` 키는 인스턴스에 다음 파일을 만듭니다.

  `/etc/pki/tls/certs/server.crt`

  인스턴스에 인증서 파일을 만듭니다. `### ## ##`을 본인의 인증서 내용으로 바꿉니다.

> **Note**
>
> YAML은 일정한 들여쓰기를 사용합니다. 예제 구성 파일의 콘텐츠를 바꿀 때 들여쓰기 레벨을 일치시키고, 텍스트 편집기가 탭 문자 대신 공백을 사용해 들여쓰기를 하도록 합니다.

중간 인증서를 보유한 경우, 사이트 인증 후 `server.crt`에 포함시킵니다.

```
    -----BEGIN CERTIFICATE-----
  certificate file contents
  -----END CERTIFICATE-----
  -----BEGIN CERTIFICATE-----
  first intermediate certificate
  -----END CERTIFICATE-----
  -----BEGIN CERTIFICATE-----
  second intermediate certificate
  -----END CERTIFICATE-----
```

`/etc/pki/tls/certs/server.key`

인스턴스에 프라이빗 키 파일을 만듭니다. `#### # ##`을 인증서 요청 또는 자체 서명된 인증서를 만들 때 사용한 프라이빗 키 내용으로 바꿉니다.

- `container_commands` 키는 서버가 nginx 구성 파일을 로드할 수 있도록 모든 항목이 구성된 후 nginx 서버를 다시 시작합니다.

Example .ebextensions/https-instance.config

```
files:
  /etc/pki/tls/certs/server.crt:
    content: |
      -----BEGIN CERTIFICATE-----
      certificate file contents
      -----END CERTIFICATE-----

  /etc/pki/tls/certs/server.key:
    content: |
      -----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
      private key contents # See note below.
```

```
      -----END RSA PRIVATE KEY-----

container_commands:
  01restart_nginx:
    command: "service nginx restart"
```

> **Note**
>
> 프라이빗 키를 포함한 구성 파일을 소스 제어에 커밋하지 마십시오. 구성을 테스트하고 작동 여부를 확인한 후 Amazon S3에 프라이빗 키를 저장하고 배포 중에 다운로드하도록 구성을 변경합니다. 지침은 프라이빗 키를 Amazon S3에 안전하게 저장 단원을 참조하십시오.

소스 번들의 `.conf` 디렉터리에서 `.ebextensions/nginx/conf.d/` 확장명을 사용하는 파일에 다음을 놓습니다(예: `.ebextensions/nginx/conf.d/https.conf`). *app_port*를 애플리케이션이 수신 대기하는 포트 번호로 바꿉니다. 이 예제에서는 SSL을 사용하여 포트 443에서 수신 대기하도록 nginx 서버를 구성합니다. Go 플랫폼의 이러한 구성 파일에 대한 자세한 내용은 프록시 서버 구성 단원을 참조하십시오.

Example .ebextensions/nginx/conf.d/https.conf

```
# HTTPS server

server {
    listen       443;
    server_name  localhost;

    ssl                  on;
    ssl_certificate      /etc/pki/tls/certs/server.crt;
    ssl_certificate_key  /etc/pki/tls/certs/server.key;

    ssl_session_timeout  5m;

    ssl_protocols  TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
    ssl_prefer_server_ciphers   on;

    location / {
        proxy_pass  http://localhost:app_port;
        proxy_set_header   Connection "";
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header        Host            $host;
```

```
        proxy_set_header        X-Real-IP       $remote_addr;
        proxy_set_header        X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header        X-Forwarded-Proto https;
    }
}
```

단일 인스턴스 환경에서 포트 443의 트래픽을 허용하도록 인스턴스의 보안 그룹도 수정해야 합니다. 다음 구성 파일은 AWS CloudFormation 함수를 사용하여 보안 그룹의 ID를 검색하고 여기에 규칙을 추가합니다.

Example .ebextensions/https-instance-single.config

```
Resources:
  sslSecurityGroupIngress:
    Type: AWS::EC2::SecurityGroupIngress
    Properties:
      GroupId: {"Fn::GetAtt" : ["AWSEBSecurityGroup", "GroupId"]}
      IpProtocol: tcp
      ToPort: 443
      FromPort: 443
      CidrIp: 0.0.0.0/0
```

로드 밸런싱된 환경에서 로드 밸런서가 안전한 트래픽을 그대로 통과시키거나 종단 간 암호화를 위해 암호 해독과 재암호화하도록 구성합니다.

Java SE를 실행하는 EC2 인스턴스에서 HTTPS 종료

Java SE 컨테이너 유형의 경우 .ebextensions 구성 파일과 HTTPS를 사용하도록 nginx 서버를 구성하는 nginx 구성 파일로 HTTPS를 활성화합니다.

모든 AL2023/AL2 플랫폼은 균일한 프록시 구성 기능을 지원합니다. AL2023/AL2를 실행하는 플랫폼 버전에서 프록시 서버를 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 역방향 프록시 구성 단원을 참조하세요.

지침에 따라 인증서와 프라이빗 키 자리 표시자를 바꿔 구성 파일에 다음 조각을 추가한 후, 이를 `.ebextensions` 디렉터리에 저장합니다. 구성 파일은 다음 작업을 수행합니다.

- `files` 키는 인스턴스에 다음 파일을 만듭니다.

  `/etc/pki/tls/certs/server.crt`

  인스턴스에 인증서 파일을 만듭니다. `### ## ##`을 본인의 인증서 내용으로 바꿉니다.

> **Note**
>
> YAML은 일정한 들여쓰기를 사용합니다. 예제 구성 파일의 콘텐츠를 바꿀 때 들여쓰기 레벨을 일치시키고, 텍스트 편집기가 탭 문자 대신 공백을 사용해 들여쓰기를 하도록 합니다.

중간 인증서를 보유한 경우, 사이트 인증 후 `server.crt`에 포함시킵니다.

```
    -----BEGIN CERTIFICATE-----
certificate file contents
-----END CERTIFICATE-----
-----BEGIN CERTIFICATE-----
first intermediate certificate
-----END CERTIFICATE-----
-----BEGIN CERTIFICATE-----
second intermediate certificate
-----END CERTIFICATE-----
```

`/etc/pki/tls/certs/server.key`

인스턴스에 프라이빗 키 파일을 만듭니다. `#### # ##`을 인증서 요청 또는 자체 서명된 인증서를 만들 때 사용한 프라이빗 키 내용으로 바꿉니다.

- `container_commands` 키는 서버가 nginx 구성 파일을 로드할 수 있도록 모든 항목이 구성된 후 nginx 서버를 다시 시작합니다.

Example .ebextensions/https-instance.config

```
files:
  /etc/pki/tls/certs/server.crt:
    content: |
      -----BEGIN CERTIFICATE-----
      certificate file contents
      -----END CERTIFICATE-----

  /etc/pki/tls/certs/server.key:
    content: |
      -----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
      private key contents # See note below.
```

```
      -----END RSA PRIVATE KEY-----

container_commands:
  01restart_nginx:
    command: "service nginx restart"
```

> **Note**
>
> 프라이빗 키를 포함한 구성 파일을 소스 제어에 커밋하지 마십시오. 구성을 테스트하고 작동 여부를 확인한 후 Amazon S3에 프라이빗 키를 저장하고 배포 중에 다운로드하도록 구성을 변경합니다. 지침은 프라이빗 키를 Amazon S3에 안전하게 저장 단원을 참조하십시오.

소스 번들의 `.conf` 디렉터리에서 `.ebextensions/nginx/conf.d/` 확장명을 사용하는 파일에 다음을 놓습니다(예: `.ebextensions/nginx/conf.d/https.conf`). *`app_port`*를 애플리케이션이 수신 대기하는 포트 번호로 바꿉니다. 이 예제에서는 SSL을 사용하여 포트 443에서 수신 대기하도록 nginx 서버를 구성합니다. Java SE 플랫폼의 이러한 구성 파일에 대한 자세한 내용은 프록시 서버 구성 단원을 참조하십시오.

Example .ebextensions/nginx/conf.d/https.conf

```
# HTTPS server

server {
    listen       443;
    server_name  localhost;

    ssl                  on;
    ssl_certificate      /etc/pki/tls/certs/server.crt;
    ssl_certificate_key  /etc/pki/tls/certs/server.key;

    ssl_session_timeout  5m;

    ssl_protocols  TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
    ssl_prefer_server_ciphers   on;

    location / {
        proxy_pass  http://localhost:app_port;
        proxy_set_header   Connection "";
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header        Host            $host;
```

```
        proxy_set_header        X-Real-IP       $remote_addr;
        proxy_set_header        X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header        X-Forwarded-Proto https;
    }
}
```

단일 인스턴스 환경에서 포트 443의 트래픽을 허용하도록 인스턴스의 보안 그룹도 수정해야 합니다. 다음 구성 파일은 AWS CloudFormation 함수를 사용하여 보안 그룹의 ID를 검색하고 여기에 규칙을 추가합니다.

Example .ebextensions/https-instance-single.config

```
Resources:
  sslSecurityGroupIngress:
    Type: AWS::EC2::SecurityGroupIngress
    Properties:
      GroupId: {"Fn::GetAtt" : ["AWSEBSecurityGroup", "GroupId"]}
      IpProtocol: tcp
      ToPort: 443
      FromPort: 443
      CidrIp: 0.0.0.0/0
```

로드 밸런싱된 환경에서 로드 밸런서가 안전한 트래픽을 그대로 통과시키거나 종단 간 암호화를 위해 암호 해독과 재암호화하도록 구성합니다.

Node.js를 실행하는 EC2 인스턴스에서 HTTPS 종료

다음 구성 파일 예제에서는 기본 nginx 구성을 확장하여 포트 443에서 수신 대기하고 퍼블릭 인증서와 프라이빗 키를 사용하여 SSL/TLS 연결을 종료합니다.

확장 상태 보고를 위한 환경을 구성한 경우 액세스 로그를 생성하도록 nginx를 구성해야 합니다. 이렇게 하려면 `# For enhanced health...` 주석 아래 행 블록에서 앞의 # 문자를 제거하여 주석 처리를 해제합니다.

Example .ebextensions/https-instance.config

```
files:
  /etc/nginx/conf.d/https.conf:
    mode: "000644"
    owner: root
    group: root
    content: |
```

```
    # HTTPS server

    server {
        listen       443;
        server_name  localhost;

        ssl                  on;
        ssl_certificate      /etc/pki/tls/certs/server.crt;
        ssl_certificate_key  /etc/pki/tls/certs/server.key;

        ssl_session_timeout  5m;

        ssl_protocols  TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
        ssl_prefer_server_ciphers   on;

        # For enhanced health reporting support, uncomment this block:

        #if ($time_iso8601 ~ "^(\d{4})-(\d{2})-(\d{2})T(\d{2})") {
        #    set $year $1;
        #    set $month $2;
        #    set $day $3;
        #    set $hour $4;
        #}
        #access_log /var/log/nginx/healthd/application.log.$year-$month-$day-$hour
healthd;
        #access_log  /var/log/nginx/access.log  main;

        location / {
            proxy_pass  http://nodejs;
            proxy_set_header   Connection "";
            proxy_http_version 1.1;
            proxy_set_header        Host            $host;
            proxy_set_header        X-Real-IP       $remote_addr;
            proxy_set_header        X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
            proxy_set_header        X-Forwarded-Proto https;
        }
    }

 /etc/pki/tls/certs/server.crt:
   mode: "000400"
   owner: root
   group: root
   content: |
     -----BEGIN CERTIFICATE-----
```

```
      certificate file contents
      -----END CERTIFICATE-----

  /etc/pki/tls/certs/server.key:
    mode: "000400"
    owner: root
    group: root
    content: |
      -----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
      private key contents # See note below.
      -----END RSA PRIVATE KEY-----
```

`files` 키는 인스턴스에 다음 파일을 만듭니다.

`/etc/nginx/conf.d/https.conf`

nginx 서버를 구성합니다. 이 파일은 nginx 서비스가 시작되면 로드됩니다.

`/etc/pki/tls/certs/server.crt`

인스턴스에 인증서 파일을 만듭니다. *### ## ##*을 본인의 인증서 내용으로 바꿉니다.

> **Note**
>
> YAML은 일정한 들여쓰기를 사용합니다. 예제 구성 파일의 콘텐츠를 바꿀 때 들여쓰기 레벨을 일치시키고, 텍스트 편집기가 탭 문자 대신 공백을 사용해 들여쓰기를 하도록 합니다.

중간 인증서를 보유한 경우, 사이트 인증 후 `server.crt`에 포함시킵니다.

```
     -----BEGIN CERTIFICATE-----
  certificate file contents
  -----END CERTIFICATE-----
  -----BEGIN CERTIFICATE-----
  first intermediate certificate
  -----END CERTIFICATE-----
  -----BEGIN CERTIFICATE-----
  second intermediate certificate
  -----END CERTIFICATE-----
```

`/etc/pki/tls/certs/server.key`

인스턴스에 프라이빗 키 파일을 만듭니다. `#### # ##`을 인증서 요청 또는 자체 서명된 인증서를 만들 때 사용한 프라이빗 키 내용으로 바꿉니다.

> **Note**
>
> 프라이빗 키를 포함한 구성 파일을 소스 제어에 커밋하지 마십시오. 구성을 테스트하고 작동 여부를 확인한 후 Amazon S3에 프라이빗 키를 저장하고 배포 중에 다운로드하도록 구성을 변경합니다. 지침은 프라이빗 키를 Amazon S3에 안전하게 저장 단원을 참조하십시오.

단일 인스턴스 환경에서 포트 443의 트래픽을 허용하도록 인스턴스의 보안 그룹도 수정해야 합니다. 다음 구성 파일은 AWS CloudFormation 함수를 사용하여 보안 그룹의 ID를 검색하고 여기에 규칙을 추가합니다.

Example .ebextensions/https-instance-single.config

```
Resources:
  sslSecurityGroupIngress:
    Type: AWS::EC2::SecurityGroupIngress
    Properties:
      GroupId: {"Fn::GetAtt" : ["AWSEBSecurityGroup", "GroupId"]}
      IpProtocol: tcp
      ToPort: 443
      FromPort: 443
      CidrIp: 0.0.0.0/0
```

로드 밸런싱된 환경에서 로드 밸런서가 안전한 트래픽을 그대로 통과시키거나 종단 간 암호화를 위해 암호 해독과 재암호화하도록 구성합니다.

PHP를 실행하는 EC2 인스턴스에서 HTTPS 종료

PHP 컨테이너 유형의 경우 구성 파일을 사용하여 Apache HTTP Server가 HTTPS를 사용할 수 있게 합니다.

지침에 따라 인증서와 프라이빗 키 구성 요소를 바꿔 구성 파일에 다음 조각을 추가한 후, 이를 소스 번들의 `.ebextensions` 디렉터리에 저장합니다.

구성 파일은 다음 작업을 수행합니다.

- `packages` 키는 yum을 사용하여 `mod24_ssl`을 설치합니다.
- `files` 키는 인스턴스에 다음 파일을 만듭니다.

  `/etc/httpd/conf.d/ssl.conf`

  Apache 서버를 구성합니다. Apache 서비스가 시작되면 이 파일이 로드됩니다.

  `/etc/pki/tls/certs/server.crt`

  인스턴스에 인증서 파일을 만듭니다. *### ## ##*을 본인의 인증서 내용으로 바꿉니다.

  > **Note**
  >
  > YAML은 일정한 들여쓰기를 사용합니다. 예제 구성 파일의 콘텐츠를 바꿀 때 들여쓰기 레벨을 일치시키고, 텍스트 편집기가 탭 문자 대신 공백을 사용해 들여쓰기를 하도록 합니다.

  중간 인증서를 보유한 경우, 사이트 인증 후 `server.crt`에 포함시킵니다.

  ```
      -----BEGIN CERTIFICATE-----
  certificate file contents
  -----END CERTIFICATE-----
  -----BEGIN CERTIFICATE-----
  first intermediate certificate
  -----END CERTIFICATE-----
  -----BEGIN CERTIFICATE-----
  second intermediate certificate
  -----END CERTIFICATE-----
  ```

  `/etc/pki/tls/certs/server.key`

  인스턴스에 프라이빗 키 파일을 만듭니다. *#### # ##*을 인증서 요청 또는 자체 서명된 인증서를 만들 때 사용한 프라이빗 키 내용으로 바꿉니다.

Example .ebextensions/https-instance.config

```
packages:
  yum:
    mod24_ssl : []
```

```
files:
  /etc/httpd/conf.d/ssl.conf:
    mode: "000644"
    owner: root
    group: root
    content: |
      LoadModule ssl_module modules/mod_ssl.so
      Listen 443
      <VirtualHost *:443>
        <Proxy *>
          Order deny,allow
          Allow from all
        </Proxy>

        SSLEngine             on
        SSLCertificateFile    "/etc/pki/tls/certs/server.crt"
        SSLCertificateKeyFile "/etc/pki/tls/certs/server.key"
        SSLCipherSuite        EECDH+AESGCM:EDH+AESGCM:AES256+EECDH:AES256+EDH
        SSLProtocol           All -SSLv2 -SSLv3
        SSLHonorCipherOrder   On
        SSLSessionTickets     Off

        Header always set Strict-Transport-Security "max-age=63072000;
 includeSubdomains; preload"
        Header always set X-Frame-Options DENY
        Header always set X-Content-Type-Options nosniff

        ProxyPass / http://localhost:80/ retry=0
        ProxyPassReverse / http://localhost:80/
        ProxyPreserveHost on
        RequestHeader set X-Forwarded-Proto "https" early

      </VirtualHost>

  /etc/pki/tls/certs/server.crt:
    mode: "000400"
    owner: root
    group: root
    content: |
      -----BEGIN CERTIFICATE-----
      certificate file contents
      -----END CERTIFICATE-----

  /etc/pki/tls/certs/server.key:
```

```
    mode: "000400"
    owner: root
    group: root
    content: |
      -----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
      private key contents # See note below.
      -----END RSA PRIVATE KEY-----
```

> **Note**
>
> 프라이빗 키를 포함한 구성 파일을 소스 제어에 커밋하지 마십시오. 구성을 테스트하고 작동 여부를 확인한 후 Amazon S3에 프라이빗 키를 저장하고 배포 중에 다운로드하도록 구성을 변경합니다. 지침은 프라이빗 키를 Amazon S3에 안전하게 저장 단원을 참조하십시오.

단일 인스턴스 환경에서 포트 443의 트래픽을 허용하도록 인스턴스의 보안 그룹도 수정해야 합니다. 다음 구성 파일은 AWS CloudFormation 함수를 사용하여 보안 그룹의 ID를 검색하고 여기에 규칙을 추가합니다.

Example .ebextensions/https-instance-single.config

```
Resources:
  sslSecurityGroupIngress:
    Type: AWS::EC2::SecurityGroupIngress
    Properties:
      GroupId: {"Fn::GetAtt" : ["AWSEBSecurityGroup", "GroupId"]}
      IpProtocol: tcp
      ToPort: 443
      FromPort: 443
      CidrIp: 0.0.0.0/0
```

로드 밸런싱된 환경에서 로드 밸런서가 안전한 트래픽을 그대로 통과시키거나 종단 간 암호화를 위해 암호 해독과 재암호화하도록 구성합니다.

Python을 실행하는 EC2 인스턴스에서 HTTPS 종료

WSGI(Web Server Gateway Interface)가 있는 Apache HTTP Server를 사용하는 Python 컨테이너 유형의 경우, 구성 파일을 사용하여 Apache HTTP Server가 HTTPS를 사용하도록 활성화합니다.

지침에 따라 인증서와 프라이빗 키 구성 요소를 바꿔 구성 파일에 다음 조각을 추가한 후, 이를 소스 번들의 `.ebextensions` 디렉터리에 저장합니다. 구성 파일은 다음 작업을 수행합니다.

- `packages` 키는 yum을 사용하여 `mod24_ssl`을 설치합니다.
- `files` 키는 인스턴스에 다음 파일을 만듭니다.

  `/etc/httpd/conf.d/ssl.conf`

  Apache 서버를 구성합니다. 애플리케이션 이름이 `application.py`가 아닌 경우, `WSGIScriptAlias` 값에서 강조 표시된 텍스트를 애플리케이션의 로컬 경로로 바꿉니다. 예를 들어 django 애플리케이션은 `django/wsgi.py`에 있을 수 있습니다. 위치는 환경에 설정한 `WSGIPath` 옵션의 값과 일치해야 합니다.

  애플리케이션 요구 사항에 따라 python-path 파라미터에 다른 디렉터리를 추가해야 할 수도 있습니다.

  `/etc/pki/tls/certs/server.crt`

  인스턴스에 인증서 파일을 만듭니다. *`### ## ##`*을 본인의 인증서 내용으로 바꿉니다.

  > **Note**
  > YAML은 일정한 들여쓰기를 사용합니다. 예제 구성 파일의 콘텐츠를 바꿀 때 들여쓰기 레벨을 일치시키고, 텍스트 편집기가 탭 문자 대신 공백을 사용해 들여쓰기를 하도록 합니다.

  중간 인증서를 보유한 경우, 사이트 인증 후 `server.crt`에 포함시킵니다.

  ```
      -----BEGIN CERTIFICATE-----
  certificate file contents
  -----END CERTIFICATE-----
  -----BEGIN CERTIFICATE-----
  first intermediate certificate
  -----END CERTIFICATE-----
  -----BEGIN CERTIFICATE-----
  second intermediate certificate
  -----END CERTIFICATE-----
  ```

  `/etc/pki/tls/certs/server.key`

  인스턴스에 프라이빗 키 파일을 만듭니다. *`#### # ##`*을 인증서 요청 또는 자체 서명된 인증서를 만들 때 사용한 프라이빗 키 내용으로 바꿉니다.

- `container_commands` 키는 모든 것이 구성된 후 httpd 서비스를 중지하여 서비스에서 새 `https.conf` 파일과 인증서를 사용할 수 있도록 합니다.

> **Note**
>
> 이 예제는 Python 플랫폼을 사용하는 환경에서만 작동합니다.

Example .ebextensions/https-instance.config

```
packages:
  yum:
    mod24_ssl : []

files:
  /etc/httpd/conf.d/ssl.conf:
    mode: "000644"
    owner: root
    group: root
    content: |
      LoadModule wsgi_module modules/mod_wsgi.so
      WSGIPythonHome /opt/python/run/baselinenv
      WSGISocketPrefix run/wsgi
      WSGIRestrictEmbedded On
      Listen 443
      <VirtualHost *:443>
        SSLEngine on
        SSLCertificateFile "/etc/pki/tls/certs/server.crt"
        SSLCertificateKeyFile "/etc/pki/tls/certs/server.key"

        Alias /static/ /opt/python/current/app/static/
        <Directory /opt/python/current/app/static>
        Order allow,deny
        Allow from all
        </Directory>

        WSGIScriptAlias / /opt/python/current/app/application.py

        <Directory /opt/python/current/app>
        Require all granted
        </Directory>
```

```
        WSGIDaemonProcess wsgi-ssl processes=1 threads=15 display-name=%{GROUP} \
          python-path=/opt/python/current/app \
          python-home=/opt/python/run/venv \
          home=/opt/python/current/app \
          user=wsgi \
          group=wsgi
        WSGIProcessGroup wsgi-ssl

      </VirtualHost>

  /etc/pki/tls/certs/server.crt:
    mode: "000400"
    owner: root
    group: root
    content: |
      -----BEGIN CERTIFICATE-----
      certificate file contents
      -----END CERTIFICATE-----

  /etc/pki/tls/certs/server.key:
    mode: "000400"
    owner: root
    group: root
    content: |
      -----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
      private key contents # See note below.
      -----END RSA PRIVATE KEY-----

container_commands:
  01killhttpd:
    command: "killall httpd"
  02waitforhttpddeath:
    command: "sleep 3"
```

> **Note**
>
> 프라이빗 키를 포함한 구성 파일을 소스 제어에 커밋하지 마십시오. 구성을 테스트하고 작동 여부를 확인한 후 Amazon S3에 프라이빗 키를 저장하고 배포 중에 다운로드하도록 구성을 변경합니다. 지침은 프라이빗 키를 Amazon S3에 안전하게 저장 단원을 참조하십시오.

단일 인스턴스 환경에서 포트 443의 트래픽을 허용하도록 인스턴스의 보안 그룹도 수정해야 합니다. 다음 구성 파일은 AWS CloudFormation 함수를 사용하여 보안 그룹의 ID를 검색하고 여기에 규칙을 추가합니다.

Example .ebextensions/https-instance-single.config

```
Resources:
  sslSecurityGroupIngress:
    Type: AWS::EC2::SecurityGroupIngress
    Properties:
      GroupId: {"Fn::GetAtt" : ["AWSEBSecurityGroup", "GroupId"]}
      IpProtocol: tcp
      ToPort: 443
      FromPort: 443
      CidrIp: 0.0.0.0/0
```

로드 밸런싱된 환경에서 로드 밸런서가 안전한 트래픽을 그대로 통과시키거나 종단 간 암호화를 위해 암호 해독과 재암호화하도록 구성합니다.

Ruby를 실행하는 EC2 인스턴스에서 HTTPS 종료

Ruby 컨테이너 형식의 경우 HTTPS를 활성화하는 방법은 사용되는 애플리케이션 서버 유형에 따라 다릅니다.

주제

- Puma를 사용하는 Ruby용 HTTPS 구성
- Passenger를 사용하는 Ruby용 HTTPS 구성

Puma를 사용하는 Ruby용 HTTPS 구성

Puma를 애플리케이션 서버로 사용하는 Ruby 컨테이너 형식의 경우 구성 파일을 사용하여 HTTPS를 활성화합니다.

지침에 따라 인증서와 프라이빗 키 구성 요소를 바꿔 구성 파일에 다음 조각을 추가한 후, 이를 소스 번들의 `.ebextensions` 디렉터리에 저장합니다. 구성 파일은 다음 작업을 수행합니다.

- `files` 키는 인스턴스에 다음 파일을 만듭니다.

  `/etc/nginx/conf.d/https.conf`

  nginx 서버를 구성합니다. 이 파일은 nginx 서비스가 시작되면 로드됩니다.

`/etc/pki/tls/certs/server.crt`

인스턴스에 인증서 파일을 만듭니다. *### ## ##*을 본인의 인증서 내용으로 바꿉니다.

> **Note**
>
> YAML은 일정한 들여쓰기를 사용합니다. 예제 구성 파일의 콘텐츠를 바꿀 때 들여쓰기 레벨을 일치시키고, 텍스트 편집기가 탭 문자 대신 공백을 사용해 들여쓰기를 하도록 합니다.

중간 인증서를 보유한 경우, 사이트 인증 후 `server.crt`에 포함시킵니다.

```
    -----BEGIN CERTIFICATE-----
certificate file contents
-----END CERTIFICATE-----
-----BEGIN CERTIFICATE-----
first intermediate certificate
-----END CERTIFICATE-----
-----BEGIN CERTIFICATE-----
second intermediate certificate
-----END CERTIFICATE-----
```

`/etc/pki/tls/certs/server.key`

인스턴스에 프라이빗 키 파일을 만듭니다. *#### # ##*을 인증서 요청 또는 자체 서명된 인증서를 만들 때 사용한 프라이빗 키 내용으로 바꿉니다.

- `container_commands` 키는 서버가 새 `https.conf` 파일을 사용할 수 있도록 모든 항목이 구성된 후 nginx 서버를 다시 시작합니다.

Example .ebextensions/https-instance.config

```
files:
  /etc/nginx/conf.d/https.conf:
    content: |
      # HTTPS server

      server {
          listen       443;
          server_name  localhost;
```

```
        ssl                  on;
        ssl_certificate      /etc/pki/tls/certs/server.crt;
        ssl_certificate_key  /etc/pki/tls/certs/server.key;

        ssl_session_timeout  5m;

        ssl_protocols  TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
        ssl_prefer_server_ciphers   on;

        location / {
            proxy_pass  http://my_app;
            proxy_set_header        Host            $host;
            proxy_set_header        X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
            proxy_set_header        X-Forwarded-Proto https;
        }

        location /assets {
          alias /var/app/current/public/assets;
          gzip_static on;
          gzip on;
          expires max;
          add_header Cache-Control public;
        }

        location /public {
          alias /var/app/current/public;
          gzip_static on;
          gzip on;
          expires max;
          add_header Cache-Control public;
        }
    }

/etc/pki/tls/certs/server.crt:
  content: |
    -----BEGIN CERTIFICATE-----
    certificate file contents
    -----END CERTIFICATE-----

/etc/pki/tls/certs/server.key:
  content: |
    -----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
    private key contents # See note below.
```

```
      -----END RSA PRIVATE KEY-----

container_commands:
  01restart_nginx:
    command: "service nginx restart"
```

> **Note**
>
> 프라이빗 키를 포함한 구성 파일을 소스 제어에 커밋하지 마십시오. 구성을 테스트하고 작동 여부를 확인한 후 Amazon S3에 프라이빗 키를 저장하고 배포 중에 다운로드하도록 구성을 변경합니다. 지침은 프라이빗 키를 Amazon S3에 안전하게 저장 단원을 참조하십시오.

단일 인스턴스 환경에서 포트 443의 트래픽을 허용하도록 인스턴스의 보안 그룹도 수정해야 합니다. 다음 구성 파일은 AWS CloudFormation 함수를 사용하여 보안 그룹의 ID를 검색하고 여기에 규칙을 추가합니다.

Example .ebextensions/https-instance-single.config

```
Resources:
  sslSecurityGroupIngress:
    Type: AWS::EC2::SecurityGroupIngress
    Properties:
      GroupId: {"Fn::GetAtt" : ["AWSEBSecurityGroup", "GroupId"]}
      IpProtocol: tcp
      ToPort: 443
      FromPort: 443
      CidrIp: 0.0.0.0/0
```

로드 밸런싱된 환경에서 로드 밸런서가 안전한 트래픽을 그대로 통과시키거나 종단 간 암호화를 위해 암호 해독과 재암호화하도록 구성합니다.

Passenger를 사용하는 Ruby용 HTTPS 구성

Passenger를 애플리케이션 서버로 사용하는 Ruby 컨테이너 형식의 경우 구성 파일과 JSON 파일을 모두 사용하여 HTTPS를 활성화합니다.

Passenger를 사용하는 Ruby용 HTTPS를 구성하려면

1. 지침에 따라 인증서와 프라이빗 키 구성 요소를 바꿔 구성 파일에 다음 조각을 추가한 후, 이를 소스 번들의 `.ebextensions` 디렉터리에 저장합니다. 구성 파일은 다음 작업을 수행합니다.

- `files` 키는 인스턴스에 다음 파일을 만듭니다.

  `/etc/pki/tls/certs/server.crt`

  인스턴스에 인증서 파일을 만듭니다. *### ## ##*을 본인의 인증서 내용으로 바꿉니다.

  > **Note**
  >
  > YAML은 일정한 들여쓰기를 사용합니다. 예제 구성 파일의 콘텐츠를 바꿀 때 들여쓰기 레벨을 일치시키고, 텍스트 편집기가 탭 문자 대신 공백을 사용해 들여쓰기를 하도록 합니다.

  중간 인증서를 보유한 경우, 사이트 인증 후 `server.crt`에 포함시킵니다.

  ```
      -----BEGIN CERTIFICATE-----
  certificate file contents
  -----END CERTIFICATE-----
  -----BEGIN CERTIFICATE-----
  first intermediate certificate
  -----END CERTIFICATE-----
  -----BEGIN CERTIFICATE-----
  second intermediate certificate
  -----END CERTIFICATE-----
  ```

  `/etc/pki/tls/certs/server.key`

  인스턴스에 프라이빗 키 파일을 만듭니다. *#### # ##*을 인증서 요청 또는 자체 서명된 인증서를 만들 때 사용한 프라이빗 키 내용으로 바꿉니다.

Example Passenger를 사용하는 Ruby용 HTTPS를 구성하기 위한 .Ebextensions 조각

```
files:
  /etc/pki/tls/certs/server.crt:
    content: |
      -----BEGIN CERTIFICATE-----
      certificate file contents
      -----END CERTIFICATE-----

  /etc/pki/tls/certs/server.key:
```

```
    content: |
      -----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
      private key contents # See note below.
      -----END RSA PRIVATE KEY-----
```

> **Note**
>
> 프라이빗 키를 포함한 구성 파일을 소스 제어에 커밋하지 마십시오. 구성을 테스트하고 작동 여부를 확인한 후 Amazon S3에 프라이빗 키를 저장하고 배포 중에 다운로드하도록 구성을 변경합니다. 지침은 프라이빗 키를 Amazon S3에 안전하게 저장 단원을 참조하십시오.

2. 텍스트 파일을 만들어 파일에 다음 JSON을 추가합니다. 이름이 `passenger-standalone.json`인 소스 번들의 루트 디렉터리에 이를 저장합니다. 이 JSON 파일은 HTTPS를 사용하도록 Passenger를 구성합니다.

> **Important**
>
> 이 JSON 파일에는 바이트 순서 표시(BOM)가 포함되어 있으면 안 됩니다. 포함되어 있으면 Passenger JSON 라이브러리가 파일을 올바르게 읽지 못하므로 Passenger 서비스가 시작되지 않습니다.

Example passenger-standalone.json

```
{
  "ssl" : true,
  "ssl_port" : 443,
  "ssl_certificate" : "/etc/pki/tls/certs/server.crt",
  "ssl_certificate_key" : "/etc/pki/tls/certs/server.key"
}
```

단일 인스턴스 환경에서 포트 443의 트래픽을 허용하도록 인스턴스의 보안 그룹도 수정해야 합니다. 다음 구성 파일은 AWS CloudFormation 함수를 사용하여 보안 그룹의 ID를 검색하고 여기에 규칙을 추가합니다.

Example .ebextensions/https-instance-single.config

```
Resources:
  sslSecurityGroupIngress:
    Type: AWS::EC2::SecurityGroupIngress
    Properties:
      GroupId: {"Fn::GetAtt" : ["AWSEBSecurityGroup", "GroupId"]}
      IpProtocol: tcp
      ToPort: 443
      FromPort: 443
      CidrIp: 0.0.0.0/0
```

로드 밸런싱된 환경에서 로드 밸런서가 안전한 트래픽을 그대로 통과시키거나 종단 간 암호화를 위해 암호 해독과 재암호화하도록 구성합니다.

Tomcat을 실행하는 EC2 인스턴스에서 HTTPS 종료

Tomcat 컨테이너 형식의 경우, 구성 파일을 사용하여 Apache HTTP Server가 Tomcat의 역방향 프록시 역할을 할 때 HTTPS를 사용하도록 합니다.

지침에 따라 인증서와 프라이빗 키 구성 요소를 바꿔 구성 파일에 다음 조각을 추가한 후, 이를 소스 번들의 `.ebextensions` 디렉터리에 저장합니다. 구성 파일은 다음 작업을 수행합니다.

- `files` 키는 인스턴스에 다음 파일을 만듭니다.

  `/etc/pki/tls/certs/server.crt`

  인스턴스에 인증서 파일을 만듭니다. `### ## ##`을 본인의 인증서 내용으로 바꿉니다.

  > **Note**
  > YAML은 일정한 들여쓰기를 사용합니다. 예제 구성 파일의 콘텐츠를 바꿀 때 들여쓰기 레벨을 일치시키고, 텍스트 편집기가 탭 문자 대신 공백을 사용해 들여쓰기를 하도록 합니다.

  `/etc/pki/tls/certs/server.key`

  인스턴스에 프라이빗 키 파일을 만듭니다. `#### # ##`을 인증서 요청 또는 자체 서명된 인증서를 만들 때 사용한 프라이빗 키 내용으로 바꿉니다.

`/opt/elasticbeanstalk/hooks/appdeploy/post/99_start_httpd.sh`

배포 후 후크 스크립트를 생성하여 httpd 서비스를 다시 시작합니다.

Example .ebextensions/https-instance.config

```
files:
  /etc/pki/tls/certs/server.crt:
    mode: "000400"
    owner: root
    group: root
    content: |
      -----BEGIN CERTIFICATE-----
      certificate file contents
      -----END CERTIFICATE-----

  /etc/pki/tls/certs/server.key:
    mode: "000400"
    owner: root
    group: root
    content: |
      -----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
      private key contents # See note below.
      -----END RSA PRIVATE KEY-----

  /opt/elasticbeanstalk/hooks/appdeploy/post/99_start_httpd.sh:
    mode: "000755"
    owner: root
    group: root
    content: |
      #!/usr/bin/env bash
      sudo service httpd restart
```

또한 환경의 프록시 서버가 포트 443에서 수신 대기하도록 구성해야 합니다. 다음 Apache 2.4 구성은 포트 443에 리스너를 추가합니다. 자세한 내용은 프록시 서버 구성 단원을 참조하십시오.

Example .ebextensions/httpd/conf.d/ssl.conf

```
Listen 443
<VirtualHost *:443>
  ServerName server-name
  SSLEngine on
```

```
  SSLCertificateFile "/etc/pki/tls/certs/server.crt"
  SSLCertificateKeyFile "/etc/pki/tls/certs/server.key"

  <Proxy *>
    Require all granted
  </Proxy>
  ProxyPass / http://localhost:8080/ retry=0
  ProxyPassReverse / http://localhost:8080/
  ProxyPreserveHost on

  ErrorLog /var/log/httpd/elasticbeanstalk-ssl-error_log

</VirtualHost>
```

인증서 벤더는 모바일 클라이언트와의 호환성 향상을 위해 중간 인증서를 설치할 수 있습니다. SSL 구성 파일에 다음을 추가하여 중간 인증서 인증기관(CA) 번들로 Apache를 구성합니다(기본 Apache 구성 확장 및 재정의 — Amazon Linux AMI (AL1)에서 위치 참조).

- `ssl.conf` 파일 내용에 체인 파일을 지정합니다.

```
SSLCertificateKeyFile "/etc/pki/tls/certs/server.key"
SSLCertificateChainFile "/etc/pki/tls/certs/gd_bundle.crt"
SSLCipherSuite        EECDH+AESGCM:EDH+AESGCM:AES256+EECDH:AES256+EDH
```

- `files` 키에 중간 인증서의 내용이 포함된 새 항목을 추가합니다.

```
files:
  /etc/pki/tls/certs/gd_bundle.crt:
    mode: "000400"
    owner: root
    group: root
    content: |
      -----BEGIN CERTIFICATE-----
      First intermediate certificate
      -----END CERTIFICATE-----
      -----BEGIN CERTIFICATE-----
      Second intermediate certificate
      -----END CERTIFICATE-----
```

> **Note**
>
> 프라이빗 키를 포함한 구성 파일을 소스 제어에 커밋하지 마십시오. 구성을 테스트하고 작동 여부를 확인한 후 Amazon S3에 프라이빗 키를 저장하고 배포 중에 다운로드하도록 구성을 변경합니다. 지침은 프라이빗 키를 Amazon S3에 안전하게 저장 단원을 참조하십시오.

단일 인스턴스 환경에서 포트 443의 트래픽을 허용하도록 인스턴스의 보안 그룹도 수정해야 합니다. 다음 구성 파일은 AWS CloudFormation 함수를 사용하여 보안 그룹의 ID를 검색하고 여기에 규칙을 추가합니다.

Example .ebextensions/https-instance-single.config

```
Resources:
  sslSecurityGroupIngress:
    Type: AWS::EC2::SecurityGroupIngress
    Properties:
      GroupId: {"Fn::GetAtt" : ["AWSEBSecurityGroup", "GroupId"]}
      IpProtocol: tcp
      ToPort: 443
      FromPort: 443
      CidrIp: 0.0.0.0/0
```

로드 밸런싱된 환경에서 로드 밸런서가 안전한 트래픽을 그대로 통과시키거나 종단 간 암호화를 위해 암호 해독과 재암호화하도록 구성합니다.

Linux의 .NET Core를 실행하는 Amazon EC2 인스턴스에서 HTTPS 종료

Linux의 .NET Core 컨테이너 유형의 경우 `.ebextensions` 구성 파일과 HTTPS를 사용하도록 nginx 서버를 구성하는 nginx 구성 파일로 HTTPS를 활성화합니다.

지침에 따라 인증서와 프라이빗 키 자리 표시자를 바꿔 구성 파일에 다음 조각을 추가한 후, 이를 `.ebextensions` 디렉터리에 저장합니다. 구성 파일은 다음 작업을 수행합니다.

- `files` 키는 인스턴스에 다음 파일을 만듭니다.

  `/etc/pki/tls/certs/server.crt`

  인스턴스에 인증서 파일을 만듭니다. `### ## ##`을 본인의 인증서 내용으로 바꿉니다.

> **Note**
>
> YAML은 일정한 들여쓰기를 사용합니다. 예제 구성 파일의 콘텐츠를 바꿀 때 들여쓰기 레벨을 일치시키고, 텍스트 편집기가 탭 문자 대신 공백을 사용해 들여쓰기를 하도록 합니다.

중간 인증서를 보유한 경우, 사이트 인증 후 `server.crt`에 포함시킵니다.

```
    -----BEGIN CERTIFICATE-----
certificate file contents
-----END CERTIFICATE-----
-----BEGIN CERTIFICATE-----
first intermediate certificate
-----END CERTIFICATE-----
-----BEGIN CERTIFICATE-----
second intermediate certificate
-----END CERTIFICATE-----
```

`/etc/pki/tls/certs/server.key`

인스턴스에 프라이빗 키 파일을 만듭니다. `#### # ##`을 인증서 요청 또는 자체 서명된 인증서를 만들 때 사용한 프라이빗 키 내용으로 바꿉니다.

- `container_commands` 키는 서버가 nginx 구성 파일을 로드할 수 있도록 모든 항목이 구성된 후 nginx 서버를 다시 시작합니다.

Example .ebextensions/https-instance.config

```
files:
  /etc/pki/tls/certs/server.crt:
    content: |
      -----BEGIN CERTIFICATE-----
      certificate file contents
      -----END CERTIFICATE-----

  /etc/pki/tls/certs/server.key:
    content: |
      -----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
      private key contents # See note below.
```

```
      -----END RSA PRIVATE KEY-----

container_commands:
  01restart_nginx:
    command: "systemctl restart nginx"
```

> **Note**
>
> 프라이빗 키를 포함한 구성 파일을 소스 제어에 커밋하지 마십시오. 구성을 테스트하고 작동 여부를 확인한 후 Amazon S3에 프라이빗 키를 저장하고 배포 중에 다운로드하도록 구성을 변경합니다. 지침은 프라이빗 키를 Amazon S3에 안전하게 저장 단원을 참조하십시오.

소스 번들의 `.platform/nginx/conf.d/` 디렉터리에서 `.conf` 확장명을 사용하는 파일에 다음을 놓습니다(예: `.platform/nginx/conf.d/https.conf`). *app_port*를 애플리케이션이 수신 대기하는 포트 번호로 바꿉니다. 이 예제에서는 SSL을 사용하여 포트 443에서 수신 대기하도록 nginx 서버를 구성합니다. Linux의 .NET Core 플랫폼의 이러한 구성 파일에 대한 자세한 내용은 the section called "프록시 서버" 단원을 참조하십시오.

Example .platforms/nginx/conf.d/https.conf

```
# HTTPS server

server {
    listen       443 ssl;
    server_name  localhost;

    ssl_certificate      /etc/pki/tls/certs/server.crt;
    ssl_certificate_key  /etc/pki/tls/certs/server.key;

    ssl_session_timeout  5m;

    ssl_protocols  TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
    ssl_prefer_server_ciphers   on;

    location / {
        proxy_pass  http://localhost:app_port;
        proxy_set_header   Connection "";
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header        Host            $host;
        proxy_set_header        X-Real-IP       $remote_addr;
```

```
        proxy_set_header        X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header        X-Forwarded-Proto https;
    }
}
```

단일 인스턴스 환경에서 포트 443의 트래픽을 허용하도록 인스턴스의 보안 그룹도 수정해야 합니다. 다음 구성 파일은 AWS CloudFormation 함수를 사용하여 보안 그룹의 ID를 검색하고 여기에 규칙을 추가합니다.

Example .ebextensions/https-instance-single.config

```
Resources:
  sslSecurityGroupIngress:
    Type: AWS::EC2::SecurityGroupIngress
    Properties:
      GroupId: {"Fn::GetAtt" : ["AWSEBSecurityGroup", "GroupId"]}
      IpProtocol: tcp
      ToPort: 443
      FromPort: 443
      CidrIp: 0.0.0.0/0
```

로드 밸런싱된 환경에서 로드 밸런서가 안전한 트래픽을 그대로 통과시키거나 종단 간 암호화를 위해 암호 해독과 재암호화하도록 구성합니다.

.NET을 실행하는 Amazon EC2 인스턴스에서 HTTPS 종료

다음 구성 파일은 다음 작업을 수행하는 Windows PowerShell 스크립트를 만들고 실행합니다.

- 포트 443에 바인딩된 기존 HTTPS 인증서 확인
- Amazon S3 버킷에서 PFX 인증서 가져오기

> **Note**
>
> Amazon S3 버킷의 SSL 인증서에 액세스하려면 `aws-elasticbeanstalk-ec2-role`에 `AmazonS3ReadOnlyAccess` 정책을 추가합니다.

- 암호를 가져옵니다 AWS Secrets Manager.

> **Note**
> 인증서 암호가 포함된 비밀에 대한 `secretsmanager:GetSecretValue` 작업을 허용하는 문을 `aws-elasticbeanstalk-ec2-role`에 추가합니다.

- 인증서를 설치합니다.
- 포트 443에 인증서를 바인딩합니다.

> **Note**
> HTTP 엔드포인트(포트 80)를 제거하려면 예제의 HTTP 바인딩 제거 섹션 아래에서 `Remove-WebBinding` 명령을 추가합니다.

Example .ebextensions/https-instance-dotnet.config

```
files:
  "C:\\certs\\install-cert.ps1":
    content: |
      import-module webadministration
      ## Settings - replace the following values with your own
      $bucket = "amzn-s3-demo-bucket"  ## S3 bucket name
      $certkey = "example.com.pfx"    ## S3 object key for your PFX certificate
      $secretname = "example_secret"  ## AWS Secrets Manager name for a secret that
 contains the certificate's password
      ##

      # Set variables
      $certfile = "C:\cert.pfx"
      $pwd = Get-SECSecretValue -SecretId $secretname | select -expand SecretString

      # Clean up existing binding
      if ( Get-WebBinding "Default Web Site" -Port 443 ) {
        Echo "Removing WebBinding"
        Remove-WebBinding -Name "Default Web Site" -BindingInformation *:443:
      }
      if ( Get-Item -path IIS:\SslBindings\0.0.0.0!443 ) {
        Echo "Deregistering WebBinding from IIS"
        Remove-Item -path IIS:\SslBindings\0.0.0.0!443
      }
```

```
      # Download certificate from S3
      Read-S3Object -BucketName $bucket -Key $certkey -File $certfile

      # Install certificate
      Echo "Installing cert..."
      $securepwd = ConvertTo-SecureString -String $pwd -Force -AsPlainText
      $cert = Import-PfxCertificate -FilePath $certfile cert:\localMachine\my -Password
 $securepwd

      # Create site binding
      Echo "Creating and registering WebBinding"
      New-WebBinding -Name "Default Web Site" -IP "*" -Port 443 -Protocol https
      New-Item -path IIS:\SslBindings\0.0.0.0!443 -value $cert -Force

      ## Remove the HTTP binding
      ## (optional) Uncomment the following line to unbind port 80
      # Remove-WebBinding -Name "Default Web Site" -BindingInformation *:80:
      ##

      # Update firewall
      netsh advfirewall firewall add rule name="Open port 443" protocol=TCP
 localport=443 action=allow dir=OUT

commands:
  00_install_ssl:
    command: powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -file C:\\certs\\install-
cert.ps1
```

단일 인스턴스 환경에서 포트 443의 트래픽을 허용하도록 인스턴스의 보안 그룹도 수정해야 합니다. 다음 구성 파일은 AWS CloudFormation 함수를 사용하여 보안 그룹의 ID를 검색하고 여기에 규칙을 추가합니다.

Example .ebextensions/https-instance-single.config

```
Resources:
  sslSecurityGroupIngress:
    Type: AWS::EC2::SecurityGroupIngress
    Properties:
      GroupId: {"Fn::GetAtt" : ["AWSEBSecurityGroup", "GroupId"]}
      IpProtocol: tcp
      ToPort: 443
      FromPort: 443
```

```
      CidrIp: 0.0.0.0/0
```

로드 밸런싱된 환경에서 로드 밸런서가 안전한 트래픽을 그대로 통과시키거나 종단 간 암호화를 위해 암호 해독과 재암호화하도록 구성합니다.

로드 밸런싱된 Elastic Beanstalk 환경에서 종단 간 암호화 구성

사용자의 애플리케이션에서는 로드 밸런서에서 보안 연결을 종료하고 백엔드에서 HTTP를 사용하면 충분할 수도 있습니다. 연결에 포함되지 않는 인스턴스는 동일한 계정에서 실행되더라도 AWS 리소스 간의 네트워크 트래픽을 수신할 수 없습니다.

하지만 엄격한 외부 규정을 준수해야 하는 애플리케이션을 개발 중인 경우 모든 네트워크 연결을 보호해야 할 수 있습니다. 이러한 요구 사항을 충족하도록 Elastic Beanstalk 콘솔이나 구성 파일을 사용하여 Elastic Beanstalk 환경의 로드 밸런서를 백엔드 인스턴스에 안전하게 연결할 수 있습니다. 다음 절차는 구성 파일에 중점을 둡니다.

먼저 로드 밸런서에 보안 리스너를 추가합니다(아직 없는 경우).

또한 보안 포트를 수신하고 HTTPS 연결을 종료하도록 사용자 환경에서 인스턴스를 구성해야 합니다. 구성은 플랫폼에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 인스턴스에서 HTTPS 종료 구성 섹션을 참조하세요. EC2 인스턴스에 대한 자체 서명된 인증서를 문제 없이 사용할 수 있습니다.

그런 다음 애플리케이션에서 사용되는 보안 포트에서 HTTPS를 사용하여 트래픽을 전달하도록 리스너를 구성합니다. 환경에서 사용되는 로드 밸런서 유형에 따라 다음 구성 파일 중 하나를 사용합니다.

`.ebextensions/https-reencrypt-clb.config`

이 구성 파일을 Classic Load Balancer와 함께 사용합니다. 로드 밸런스 구성 외에도, 구성 파일은 로드 밸런서에서 안전하게 연결할 수 있도록 하기 위해 포트 443 및 HTTPS를 사용하도록 기본 상태 확인을 변경합니다.

```
option_settings:
  aws:elb:listener:443:
    InstancePort: 443
    InstanceProtocol: HTTPS
  aws:elasticbeanstalk:application:
    Application Healthcheck URL: HTTPS:443/
```

`.ebextensions/https-reencrypt-alb.config`

이 구성 파일을 Application Load Balancer와 함께 사용합니다.

```
option_settings:
  aws:elbv2:listener:443:
    DefaultProcess: https
    ListenerEnabled: 'true'
    Protocol: HTTPS
  aws:elasticbeanstalk:environment:process:https:
    Port: '443'
    Protocol: HTTPS
```

`.ebextensions/https-reencrypt-nlb.config`

이 구성 파일을 Network Load Balancer와 함께 사용합니다.

```
option_settings:
  aws:elbv2:listener:443:
    DefaultProcess: https
    ListenerEnabled: 'true'
  aws:elasticbeanstalk:environment:process:https:
    Port: '443'
```

Application Load Balancer에는 특정 경로로 전송되는 트래픽을 위한 동일한 포트에 기본이 아닌 리스너가 있을 수 있기 때문에 `DefaultProcess` 옵션이라는 이름이 지정되었습니다. 자세한 내용은 Application Load Balancer 단원을 참조하세요. Network Load Balancer의 경우 이 옵션은 이 리스너의 대상 프로세스만 지원합니다.

이 예제에서는 프로세스가 보안(HTTPS) 트래픽을 수신하기 때문에 프로세스 이름을 `https`로 지정했습니다. Network Load Balancer는 TCP로만 작동하기 때문에 이 리스너는 TCP 프로토콜을 사용하여 트래픽을 대상 포트의 프로세스로 전송합니다. HTTP와 HTTPS 네트워크 트래픽은 TCP 최상위에서 구현되기 때문에 이렇게 해도 됩니다.

> **Note**
>
> EB CLI 및 Elastic Beanstalk 콘솔에서 위 옵션의 권장 값을 적용합니다. 구성 파일을 사용해 동일하게 구성하고자 하는 경우 이러한 설정을 제거해야 합니다. 세부 정보는 권장 값 단원을 참조하십시오.

다음 작업에서는 로드 밸런서의 보안 그룹을 수정해 트래픽을 허용해야 합니다. 로드 밸런서의 보안 그룹은 환경을 시작하는 Amazon Virtual Private Cloud(Amazon VPC)에 따라 기본 VPC 또는 사용자 지정 VPC가 달라집니다. 기본 VPC에서는 모든 로드 밸런서에서 사용 가능한 기본 보안 그룹을 Elastic

Load Balancing에서 제공합니다. 사용자가 생성한 Amazon VPC에서는 로드 밸런서에서 사용할 보안 그룹을 Elastic Beanstalk에서 생성합니다.

두 시나리오를 모두 지원하려면 보안 그룹을 생성하고 Elastic Beanstalk에 해당 보안 그룹을 사용하도록 지시할 수 있습니다. 다음 구성 파일에서는 보안 그룹을 생성하여 로드 밸런서에 연결합니다.

`.ebextensions/https-lbsecuritygroup.config`

```
option_settings:
  # Use the custom security group for the load balancer
  aws:elb:loadbalancer:
    SecurityGroups: '`{ "Ref" : "loadbalancersg" }`'
    ManagedSecurityGroup: '`{ "Ref" : "loadbalancersg" }`'

Resources:
  loadbalancersg:
    Type: AWS::EC2::SecurityGroup
    Properties:
      GroupDescription: load balancer security group
      VpcId: vpc-########
      SecurityGroupIngress:
        - IpProtocol: tcp
          FromPort: 443
          ToPort: 443
          CidrIp: 0.0.0.0/0
        - IpProtocol: tcp
          FromPort: 80
          ToPort: 80
          CidrIp: 0.0.0.0/0
      SecurityGroupEgress:
        - IpProtocol: tcp
          FromPort: 80
          ToPort: 80
          CidrIp: 0.0.0.0/0
```

강조 표시된 텍스트를 기본 또는 사용자 지정 VPC ID로 바꿉니다. 이전의 예제에는 HTTP 연결 허용을 위해 포트 80을 통한 송수신이 포함됩니다. 보안 연결만 허용하려면 해당 속성을 제거할 수 있습니다.

마지막으로 로드 밸런서의 보안 그룹과 인스턴스의 보안 그룹 간의 포트 443을 통한 통신을 허용하는 송수신 규칙을 추가합니다.

`.ebextensions/https-backendsecurity.config`

```
Resources:
  # Add 443-inbound to instance security group (AWSEBSecurityGroup)
  httpsFromLoadBalancerSG:
    Type: AWS::EC2::SecurityGroupIngress
    Properties:
      GroupId: {"Fn::GetAtt" : ["AWSEBSecurityGroup", "GroupId"]}
      IpProtocol: tcp
      ToPort: 443
      FromPort: 443
      SourceSecurityGroupId: {"Fn::GetAtt" : ["loadbalancersg", "GroupId"]}
  # Add 443-outbound to load balancer security group (loadbalancersg)
  httpsToBackendInstances:
    Type: AWS::EC2::SecurityGroupEgress
    Properties:
      GroupId: {"Fn::GetAtt" : ["loadbalancersg", "GroupId"]}
      IpProtocol: tcp
      ToPort: 443
      FromPort: 443
      DestinationSecurityGroupId: {"Fn::GetAtt" : ["AWSEBSecurityGroup", "GroupId"]}
```

이 작업을 보안 그룹 생성과 별도로 수행하여 순환 종속성을 생성하지 않고 원본 보안 그룹과 대상 보안 그룹을 제한할 수 있습니다.

이전의 작업이 모두 완료된 후에는 로드 밸런서가 HTTPS를 사용하여 백엔드 인스턴스에 안전히 연결됩니다. 로드 밸런서에서는 인스턴스의 인증서가 자체 서명된 인증서이든 신뢰할 수 있는 인증 기관에서 발급한 인증서이든 상관없이 제공된 인증서를 수락합니다.

이 동작은 특정 인증서만 신뢰하도록 규정하는 정책을 로드 밸런서에 추가하여 변경할 수 있습니다. 다음 구성 파일은 두 정책을 생성합니다. 한 정책은 퍼블릭 인증서를 지정하고 다른 정책은 로드 밸런서에 인스턴스 포트 443 연결에 대한 인증서만 신뢰하도록 규정합니다.

`.ebextensions/https-backendauth.config`

```
option_settings:
  # Backend Encryption Policy
  aws:elb:policies:backendencryption:
    PublicKeyPolicyNames: backendkey
    InstancePorts:  443
  # Public Key Policy
  aws:elb:policies:backendkey:
    PublicKey: |
      -----BEGIN CERTIFICATE-----
```

```
        ##############################################################
        ##############################################################
        ##############################################################
        ##############################################################
        ##############################################
        -----END CERTIFICATE-----
```

강조 표시된 텍스트를 EC2 인스턴스의 퍼블릭 인증서 내용으로 대체합니다.

TCP 패스스루를 위한 환경 로드 밸런서 구성

AWS Elastic Beanstalk 환경의 로드 밸런서가 HTTPS 트래픽을 복호화하지 않도록 하려면 백엔드 인스턴스에 요청을 있는 그대로 릴레이하도록 보안 리스너를 구성할 수 있습니다.

> **Important**
>
> HTTPS 트래픽을 복호화하지 않고 릴레이하도록 로드 밸런서를 구성하면 단점이 생깁니다. 즉, 로드 밸런서에서 암호화된 요청을 확인할 수 없기 때문에 라우팅을 최적화하거나 대응 측정치를 보고할 수 없다는 것입니다.

먼저 HTTPS를 종료하도록 환경의 EC2 인스턴스를 구성합니다. 목록에 로드 밸런서를 추가하기 전에 단일 인스턴스 환경의 구성을 테스트하여 모두 작동하는지 확인합니다.

프로젝트에 구성 파일을 추가하여 TCP 패킷 그대로 백엔드 인스턴스의 포트 443에 전달하는 리스너를 포트 443에서 구성합니다.

`.ebextensions/https-lb-passthrough.config`

```
option_settings:
  aws:elb:listener:443:
    ListenerProtocol: TCP
    InstancePort: 443
    InstanceProtocol: TCP
```

또한 기본 Amazon Virtual Private Cloud(Amazon VPC)에서 인스턴스의 보안 그룹에 규칙을 추가하여 로드 밸런서로부터의 443 인바운드 트래픽을 허용해야 합니다.

`.ebextensions/https-instance-securitygroup.config`

```
Resources:
```

```
  443inboundfromloadbalancer:
    Type: AWS::EC2::SecurityGroupIngress
    Properties:
      GroupId: {"Fn::GetAtt" : ["AWSEBSecurityGroup", "GroupId"]}
      IpProtocol: tcp
      ToPort: 443
      FromPort: 443
      SourceSecurityGroupName: { "Fn::GetAtt": ["AWSEBLoadBalancer",
 "SourceSecurityGroup.GroupName"] }
```

사용자 지정 VPC에서는 Elastic Beanstalk가 보안 그룹 구성을 업데이트합니다.

HTTP-HTTPS 리디렉션 구성

이 주제에서는 최종 사용자가 애플리케이션에 대한 HTTP 트래픽을 여전히 시작 중일 경우 이를 처리하는 방법을 설명합니다. 이 작업은 HTTP-HTTPS 리디렉션을 구성하여 실시합니다(HTTPS 강제라고도 지칭함).

리디렉션을 구성하려면 먼저 환경에서 HTTPS 트래픽을 처리하도록 구성합니다. 그런 다음 HTTP 트래픽을 HTTPS로 리디렉션합니다. 이 두 단계는 다음 하위 단원에서 설명합니다.

HTTPS 트래픽을 처리하도록 환경 구성

환경의 로드 밸런싱 구성에 따라 다음 중 하나를 수행합니다.

- 로드 밸런싱된 환경 – HTTPS를 종료하도록 로드 밸런서를 구성합니다.
- 단일 인스턴스 환경 – 인스턴스에서 HTTPS 연결을 종료하도록 애플리케이션을 구성합니다. 이 구성은 환경의 플랫폼에 따라 달라집니다.

HTTP 트래픽을 HTTPS로 리디렉션

애플리케이션의 HTTP 트래픽을 HTTPS로 리디렉션하려면 환경의 인스턴스에서 웹 서버를 구성하거나 환경의 Application Load Balancer를 구성할 수 있습니다.

인스턴스 웹 서버 구성

이 방법은 모든 웹 서버 환경에서 작동합니다. HTTP 리디렉션 응답 상태로 HTTP 트래픽에 응답하도록 Amazon EC2 인스턴스에서 웹 서버를 구성합니다.

이 구성은 환경의 플랫폼에 따라 달라집니다. GitHub의 `https-redirect` 컬렉션에서 사용자 플랫폼의 폴더를 찾고 해당 폴더 내의 예제 구성 파일을 사용합니다.

환경에서 Elastic Load Balancing 상태 확인을 사용할 경우, 로드 밸런서에는 HTTP 200(OK) 응답으로 HTTP 상태 확인 메시지에 응답하기 위해 정상 인스턴스가 필요합니다. 따라서 사용자의 웹 서버가 해당 메시지를 HTTPS로 리디렉션하면 안 됩니다. `https-redirect`의 예제 구성 파일에서는 이 요구 사항을 정확히 처리합니다.

로드 밸런서 구성

이 방법은 Application Load Balancer를 사용하는 로드 밸런싱된 환경에서 유효합니다. Application Load Balancer는 HTTP 트래픽이 수신될 때 리디렉션 응답을 보낼 수 있습니다. 이 경우 환경의 인스턴스에서 리디렉션을 구성할 필요가 없습니다.

GitHub에는 리디렉션을 위해 Application Load Balancer를 구성하는 방법을 보여주는 두 가지 예제 구성 파일이 있습니다.

- `alb-http-to-https-redirection-full.config` 구성 파일은 포트 443에 HTTPS 리스너를 생성하고 수신되는 HTTP 트래픽을 HTTPS로 리디렉션하도록 기본 포트 80 리스너를 수정합니다.
- `alb-http-to-https-redirection.config` 구성 파일은 443 리스너가 정의될 것으로 예상합니다. 이를 정의하기 위해 표준 Elastic Beanstalk 구성 네임스페이스 또는 Elastic Beanstalk 콘솔을 사용할 수 있습니다. 그런 다음 리디렉션을 위해 포트 80 리스너를 수정합니다.

Elastic Beanstalk 플랫폼

AWS Elastic Beanstalk 는 애플리케이션을 빌드할 수 있는 다양한 플랫폼을 제공합니다. 이러한 플랫폼 중 하나를 통해 웹 애플리케이션을 설계하면 Elastic Beanstalk가 선택한 플랫폼 버전에 맞는 코드를 배포하여 활성 애플리케이션 환경을 생성합니다.

Elastic Beanstalk는 다양한 프로그래밍 언어, 애플리케이션 서버 및 Docker 컨테이너를 위한 플랫폼을 제공합니다. 일부 플랫폼은 여러 버전이 동시 지원됩니다,

주제

- Elastic Beanstalk 플랫폼 용어집
- Elastic Beanstalk 플랫폼 유지 관리를 위한 공동 책임 모델
- Elastic Beanstalk 플랫폼 지원 정책
- Elastic Beanstalk 플랫폼 릴리스 일정
- Elastic Beanstalk 지원되는 플랫폼
- Elastic Beanstalk Linux 플랫폼
- Elastic Beanstalk Linux 플랫폼 확장

Elastic Beanstalk 플랫폼 용어집

다음은 AWS Elastic Beanstalk 플랫폼 및 해당 수명 주기와 관련된 주요 용어입니다.

런타임

애플리케이션 코드를 실행하는 데 필요한 프로그래밍 언어별 런타임 소프트웨어(프레임워크, 라이브러리, 인터프리터, vm 등)

Elastic Beanstalk 구성 요소

Elastic Beanstalk가 Elastic Beanstalk 기능을 활성화하기 위해 플랫폼에 추가하는 소프트웨어 구성 요소입니다. 예를 들어 확장 상태 확인 에이전트는 상태 정보를 수집하여 보고하는 데 필요합니다.

플랫폼

플랫폼은 운영 체제(OS), 런타임, 웹 서버, 애플리케이션 서버 및 Elastic Beanstalk 구성 요소의 조합입니다. 플랫폼은 애플리케이션 실행에 사용할 수 있는 구성 요소를 제공합니다.

플랫폼 버전

특정 버전의 운영 체제(OS), 런타임, 웹 서버, 애플리케이션 서버 및 Elastic Beanstalk 구성 요소의 조합입니다. 플랫폼 버전에 기반한 Elastic Beanstalk 환경을 만들고 애플리케이션을 이 환경에 배포합니다.

플랫폼 버전은 X.Y.Z 형태의 의미상 버전 번호를 가지며, 여기서 X는 메이저 버전, Y는 마이너 버전, Z는 패치 버전에 해당됩니다.

플랫폼 버전은 다음 상태 중 하나일 수 있습니다.

- 권장 - 지원되는 플랫폼 브랜치의 최신 플랫폼 버전입니다. 이 버전에는 up-to-date 구성 요소가 포함되어 있으며 프로덕션 환경에서 사용하는 것이 좋습니다.
- 권장되지 않음 - 플랫폼 브랜치의 최신 버전이 아닌 모든 플랫폼 버전입니다. 이러한 버전은 계속 작동할 수 있지만 최신 플랫폼 버전으로 업데이트하는 것이 좋습니다. 관리형 플랫폼 업데이트를 사용하면 자동으로 up-to-date 유지할 수 있습니다.

AWS CLI 명령을 사용하고 `PlatformLifecycleState` 필드를 describe-platform-version 확인하여 플랫폼 버전이 권장되는지 확인할 수 있습니다.

플랫폼 브랜치

운영 체제(OS), 런타임 또는 Elastic Beanstalk 구성 요소와 같은 일부 구성 요소의 특정(일반적으로 메이저) 버전을 공유하는 플랫폼 버전입니다. 예: 64비트 Amazon Linux 2023에서 실행되는 Python 3.13, 64비트 Windows Server 2025에서 실행되는 IIS 10.0. 플랫폼 브랜치는 새 플랫폼 버전의 형태로 업데이트를 수신합니다. 브랜치의 각 연속 플랫폼 버전은 이전 버전에 대한 업데이트입니다.

지원되는 각 플랫폼 브랜치의 권장 버전은 환경 생성에 조건 없이 사용할 수 있습니다. 이전 플랫폼 버전은 플랫폼 버전이 새 플랫폼 버전으로 대체될 때 환경을 함께 사용하는 경우 사용할 수 있습니다. 이전 플랫폼 버전에는 up-to-date 구성 요소가 없으므로 사용하지 않는 것이 좋습니다.

플랫폼 브랜치는 다음 상태 중 하나일 수 있습니다.

- 지원 – 현재 플랫폼 브랜치입니다. 전체적으로 지원되는 구성 요소로 구성됩니다. 지원되는 구성 요소가 공급업체가 지정한 수명 종료(EOL)에 도달하지 않았습니다. 플랫폼 업데이트를 지속적으로 받으며 프로덕션 환경에서 사용하는 것이 좋습니다. 지원되는 플랫폼 브랜치 목록은 AWS Elastic Beanstalk 플랫폼 가이드의 Elastic Beanstalk 지원 플랫폼을 참조하세요.
- 베타 – 미리 보기, 시험판 플랫폼 브랜치입니다. 기본적으로 실험용입니다. 잠시 동안 지속적 플랫폼 업데이트를 받을 수 있지만 장기적 지원은 없습니다. 베타 플랫폼 브랜치는 프로덕션 환경에서 사용하지 않는 것이 좋습니다. 평가를 위해서만 사용하십시오. 베타 플랫폼 브랜치 목록은 AWS Elastic Beanstalk 플랫폼 가이드의 Elastic Beanstalk 공개 베타 플랫폼 버전을 참조하세요.

- 더 이상 사용되지 않음 - 공급업체에서 지정한 대로 하나 이상의 구성 요소(예: 런타임 또는 운영 체제)가 수명 종료(EOL)에 가까워지거나 EOL에 도달한 플랫폼 브랜치입니다. 더 이상 사용되지 않는 플랫폼 브랜치는 사용 중지 날짜까지 새 플랫폼 버전을 계속 수신하지만 EOL에 도달한 구성 요소는 업데이트를 수신하지 않습니다. 예를 들어 런타임 버전이 EOL에 도달하면 플랫폼 브랜치는 더 이상 사용되지 않는 것으로 표시되지만 플랫폼 브랜치 사용 중지 날짜까지 운영 체제 업데이트를 계속 수신합니다. 플랫폼 브랜치는 EOL 런타임 버전에 대한 업데이트를 계속 수신하지 않습니다. 더 이상 사용되지 않는 플랫폼 브랜치는 사용하지 않는 것이 좋습니다.
- 사용 중지 - 더 이상 업데이트를 수신하지 않는 플랫폼 브랜치입니다. 사용 중지된 플랫폼 브랜치는 Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 새 Elastic Beanstalk 환경을 생성하는 데 사용할 수 없습니다. 환경에서 사용 중지된 플랫폼 브랜치를 사용하는 경우 지원되는 플랫폼 브랜치로 업데이트하여 업데이트를 계속 받아야 합니다. 사용 중지된 플랫폼 브랜치는 사용하지 않는 것이 좋습니다. 사용 중지된 플랫폼 브랜치에 대한 자세한 내용은 섹션을 참조하세요the section called “플랫폼 지원 정책”. 만료 예정인 플랫폼 브랜치 목록은 플랫폼 브랜치 일정 사용 중지를 참조하세요. 과거 만료된 플랫폼 브랜치를 보려면 만료된 플랫폼 브랜치 기록을 참조하세요.

현재 환경에서 사용되지 않거나 만료된 플랫폼 브랜치를 사용하는 경우 지원되는 플랫폼 브랜치의 플랫폼 버전으로 업데이트하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 the section called “플랫폼 업데이트”을 참조하세요.

AWS CLI 명령을 사용하고 `PlatformBranchLifecycleState` 필드를 describe-platform-version 확인하여 플랫폼 브랜치의 상태를 확인할 수 있습니다.

플랫폼 업데이트

플랫폼의 일부 구성 요소에 대한 업데이트를 포함하는 새 플랫폼 버전의 릴리스 — OS, 런타임, 웹 서버, 애플리케이션 서버 및 Elastic Beanstalk 구성 요소. 플랫폼 업데이트는 의미 체계 버전 분류법을 따르며 세 가지 수준을 가질 수 있습니다.

- 메이저 업데이트 – 이전 플랫폼 버전과 호환되지 않는 변경 사항이 있는 업데이트. 새 메이저 버전에서 올바르게 실행되도록 애플리케이션을 수정해야 할 수 있습니다. 메이저 업데이트는 새 메이저 플랫폼 버전 번호를 지닙니다.
- 마이너 업데이트 - 대부분의 경우 기존 플랫폼 버전과 역호환되는 변경 사항이 있는 업데이트입니다. 애플리케이션에 따라 새 마이너 버전에서 올바르게 실행되도록 애플리케이션을 수정해야 할 수 있습니다. 마이너 업데이트는 새 마이너 플랫폼 버전 번호를 지닙니다.
- 패치 업데이트 – 이전 플랫폼 버전과 호환되는 유지 관리 릴리스(버그 수정, 보안 업데이트 및 성능 개선)로 구성되는 업데이트. 패치 업데이트는 새 패치 플랫폼 버전 번호를 지닙니다.

관리형 업데이트

운영 체제(OS), 런타임, 웹 서버, 애플리케이션 서버 및 Elastic Beanstalk가 지원되는 플랫폼 버전을 위한 Elastic Beanstalk 구성 요소에 패치 및 마이너 업데이트를 자동으로 적용하는 Elastic Beanstalk 기능. 관리형 업데이트에서는 동일한 플랫폼 브랜치의 최신 플랫폼 버전을 사용자 환경에 적용합니다. 패치 업데이트만 또는 마이너 및 패치 업데이트를 적용하도록 관리형 업데이트를 구성할 수 있습니다. 관리형 업데이트를 완전히 비활성화할 수도 있습니다.

자세한 내용은 관리형 플랫폼 업데이트 단원을 참조하십시오.

Elastic Beanstalk 플랫폼 유지 관리를 위한 공동 책임 모델

AWS 및 고객은 높은 수준의 소프트웨어 구성 요소 보안 및 규정 준수를 달성해야 할 책임이 있습니다. 이 공유 모델을 통해 운영 부담을 덜 수 있습니다.

자세한 내용은 AWS 공동 책임 모델을 참조하세요.

AWS Elastic Beanstalk 는 관리형 업데이트 기능을 제공하여 공동 책임 모델의 측면을 수행하는 데 도움이 됩니다. 이 기능은 Elastic Beanstalk 지원되는 플랫폼 버전에 대한 패치 및 마이너 업데이트를 자동으로 적용합니다. 관리형 업데이트에 실패할 경우, 사용자가 상황을 파악하여 즉각적인 조치를 취할 수 있도록 Elastic Beanstalk에서 실패 사실을 알립니다.

자세한 내용은 관리형 플랫폼 업데이트 단원을 참조하십시오.

또한 Elastic Beanstalk는 다음을 수행합니다.

- 향후 12개월에 대한 플랫폼 지원 정책 및 만료 일정을 게시합니다.
- 릴리스 패치, 운영 체제(OS)의 마이너 및 메이저 업데이트, 실행 시간, 애플리케이션 서버 및 일반적으로 30일 간 사용 가능한 웹 서버 구성 요소. Elastic Beanstalk는 Elastic Beanstalk 지원되는 플랫폼 버전에 존재하는 Elastic Beanstalk 구성 요소 업데이트를 수행합니다. 기타 모든 업데이트는 공급업체(소유자 또는 커뮤니티)에서 직접 수행합니다.

지원되는 플랫폼에 대한 모든 업데이트는 AWS Elastic Beanstalk 릴리스 정보 가이드의 릴리스 정보에서 발표합니다. 또한 AWS Elastic Beanstalk 플랫폼 가이드에는 지원되는 모든 플랫폼 및 해당 구성 요소 목록과 플랫폼 기록이 나와 있습니다. 자세한 정보는 지원되는 플랫폼 및 구성 요소 기록 섹션을 참조하세요.

사용자는 다음을 수행할 책임이 있습니다.

- 제어하는 모든 구성 요소를 업데이트합니다(AWS 공동 책임 모델에서 고객으로 식별됨). 이에는 애플리케이션, 데이터 및 애플리케이션에 필요하며 사용자가 다운로드한 모든 구성 요소에 대한 보안성 보장이 포함됩니다.
- 지원되는 플랫폼 버전에서 Elastic Beanstalk 환경이 실행되고 있는지 확인하고 만료된 플랫폼 버전에서 실행 중인 모든 환경을 지원되는 버전으로 마이그레이션합니다.
- Elastic Beanstalk 환경에 대해 사용자 지정 Amazon Machine Image(AMI)를 사용하는 경우, 사용자 지정 AMI를 대상으로 패치 적용, 유지 관리 및 테스트하여 최신 상태로 유지하고 지원되는 Elastic Beanstalk 플랫폼 버전과 호환되도록 합니다. 사용자 지정 AMI를 사용하여 환경을 관리하는 방법에 대한 자세한 내용은 Elastic Beanstalk 환경에서 사용자 지정 Amazon Machine Image(AMI) 사용 단원을 참조하세요.
- 관리형 업데이트 시도의 실패에 따른 모든 문제를 해결하고 업데이트를 다시 시도합니다.
- Elastic Beanstalk 관리형 업데이트를 옵트아웃한 경우 운영 체제, 실행 시간, 애플리케이션 서버 및 웹 서버에 직접 패치를 적용합니다. 이렇게 하려면, 플랫폼 업데이트를 수동으로 적용하거나 관련된 모든 환경 리소스의 구성 요소에 직접 패치를 적용하면 됩니다.
- AWS 공동 책임 모델에 따라 Elastic Beanstalk 외부에서 사용하는 AWS 서비스의 보안 및 규정 준수를 관리합니다.

Elastic Beanstalk 플랫폼 지원 정책

Elastic Beanstalk는 공급업체(소유자 또는 커뮤니티)의 작은 업데이트 및 패치 업데이트를 받고 있는 플랫폼 브랜치를 지속적으로 지원합니다. 관련 용어에 대한 완전한 정의는 Elastic Beanstalk 플랫폼 용어집을 참조하세요.

사용 중지된 플랫폼 브랜치

지원되는 플랫폼 브랜치의 구성 요소가 공급업체에 의해 수명 종료(EOL)로 표시된 경우 Elastic Beanstalk에서 해당 플랫폼 브랜치를 사용 중지로 표시합니다. 플랫폼 브랜치의 구성 요소로는 운영 체제(OS), 런타임 언어 버전, 애플리케이션 서버 또는 웹 서버가 있습니다.

플랫폼 브랜치가 사용 중지된 것으로 표시되면 다음 정책이 적용됩니다.

- Elastic Beanstalk는 보안 업데이트를 비롯한 유지 관리 업데이트 제공을 중지합니다.
- Elastic Beanstalk는 더 이상 사용 중지된 플랫폼 브랜치에 대한 기술 지원을 제공하지 않습니다.
- Elastic Beanstalk는 더 이상 새로운 Elastic Beanstalk 고객에게 새로운 환경에 배포할 수 있는 플랫폼 브랜치를 제공하지 않습니다. 사용 중지된 플랫폼 브랜치로 활성 환경을 실행하고 있는 기존 고객의 경우 공고된 사용 중지일로부터 90일의 유예 기간이 적용됩니다.

> **Note**
>
> Elastic Beanstalk 콘솔에서는 사용 중지된 플랫폼 브랜치를 사용할 수 없습니다. 그러나 사용 중지된 플랫폼 브랜치를 기반으로 기존 환경이 있는 고객은 AWS CLI EB CLI 및 EB API를 통해 사용할 수 있습니다. 기존 고객은 환경 복제와 환경 다시 빌드 콘솔을 사용할 수 있습니다.

사용 중지가 예정된 플랫폼 브랜치 목록은 다음 Elastic Beanstalk 플랫폼 일정 주제의 사용 중지 플랫폼 브랜치 일정 단원을 참조하세요.

환경의 플랫폼 브랜치가 사용 중지될 때 예상되는 사항에 대한 자세한 내용은 플랫폼 사용 중지 FAQ 단원을 참조하세요.

90일의 유예 기간 이후

사용 중지된 플랫폼 브랜치에 대한 정책은 환경에 대한 액세스를 제거하거나 리소스를 삭제하지 않습니다. 그러나 사용 중지된 플랫폼 브랜치에서 Elastic Beanstalk 환경을 실행하는 기존 고객은 그렇게 하는 데 따른 위험을 인지해야 합니다. 공급업체가 구성 요소를 EOL로 표시하면 Elastic Beanstalk가 사용 중지된 플랫폼 브랜치로 보안 업데이트, 기술 지원 또는 핫픽스를 제공할 수 없기 때문에 예측 불가능한 상황을 초래될 수 있습니다.

예를 들어, 사용 중지된 플랫폼 브랜치를 통해 실행되는 환경에는 유해하고 심각한 보안 취약성이 생성될 수 있습니다. 또는 시간의 경과에 따라 Elastic Beanstalk 서비스와의 호환 불량으로 인해 사용 중지된 플랫폼의 브랜치 환경에서 EB API 작업이 작동되지 않을 수 있습니다. 사용 중지된 플랫폼 브랜치의 환경이 활성 상태로 유지되는 기간이 길어질수록 이러한 요소의 위험 가능성은 높아집니다. 계속해서 구성 요소 공급업체가 제공하는 중요한 보안, 성능 및 기능 개선 관련 최신 릴리스를 지원 받으려면, 모든 Elastic Beanstalk 환경을 지원 가능한 플랫폼 버전으로 업데이트해야 합니다.

사용 중지된 플랫폼 브랜치에서 실행되는 동안 애플리케이션에 문제가 발생하여 지원되는 플랫폼으로 마이그레이션할 수 없는 경우 다른 대안을 고려해야 합니다. 예를 들어 애플리케이션을 도커 이미지로 캡슐화한 후 도커 컨테이너로 실행하는 등의 방법이 있습니다. 이를 통해 고객은 Elastic Beanstalk AL2023/AL2 Docker 플랫폼이나 Amazon ECS 또는 Amazon EKS와 같은 기타 Docker 기반 서비스를 비롯한 모든 Docker 솔루션을 사용할 수 있습니다. Docker가 아닌 대안에는 원하는 런타임을 완전히 사용자 지정할 수 있는 AWS CodeDeploy 서비스가 포함됩니다.

Elastic Beanstalk 플랫폼 릴리스 일정

새로운 플랫폼 브랜치 버전의 월간 케이던스 릴리스 외에도 릴리스 유지 관리에는 다음 프로세스도 포함됩니다.

- 새로운 플랫폼 브랜치 릴리스 - 일반적으로 런타임 언어, 운영 체제 또는 애플리케이션 서버의 새로운 메이저 버전을 도입합니다.
- 플랫폼 브랜치의 사용 중지 - 구성 요소 중 하나가 수명 종료(EOL)에 도달하면 플랫폼 브랜치를 사용 중지해야 합니다. 브랜치에 대한 정책에 대해 자세한 내용은 Elastic Beanstalk 플랫폼 지원 정책 단원을 참조하세요.

주제

- 리소스 계획
- 향후 플랫폼 브랜치 릴리스
- 사용 중지 플랫폼 브랜치 일정
- 사용 중지된 플랫폼 브랜치 기록
- 사용 중지된 서버 및 운영 체제 기록

리소스 계획

다음 리소스는 Elastic Beanstalk 플랫폼에서 실행되는 애플리케이션에 대한 유지 관리 및 지원을 계획하는 데 도움이 될 수 있습니다.

- AWS Elastic Beanstalk 플랫폼 가이드 -이 가이드에서는 각 플랫폼 브랜치에 대한 자세한 구성 요소 목록을 제공합니다. 또한 동일한 세부 정보를 포함하는 릴리스 날짜별 플랫폼 기록도 제공합니다. 이 가이드에서 플랫폼 브랜치의 특정 구성 요소가 변경된 시기를 알려줄 수 있습니다. 애플리케이션이 다르게 작동하기 시작하면 플랫폼 가이드에서 발생 날짜를 참조하여 애플리케이션에 영향을 미칠 수 있는 플랫폼 변경이 있었는지 확인할 수도 있습니다.
- AWS Elastic Beanstalk 릴리스 정보 - 릴리스 정보에서는 마이너 및 메이저 플랫폼 릴리스를 모두 발표합니다. 여기에는 월간 플랫폼 업데이트, 보안 릴리스, 핫픽스 및 사용 중지 공지가 포함됩니다. 릴리스 정보 설명서에서 RSS 피드를 구독할 수 있습니다.

향후 플랫폼 브랜치 릴리스

다음 표에는 예정된 Elastic Beanstalk 플랫폼 브랜치와 목표 릴리스 날짜가 나열되어 있습니다. 이러한 날짜는 잠정적이며 변경될 수 있습니다.

런타임 버전/플랫폼 브랜치	운영 체제	대상 릴리스 날짜
Corretto 25	Amazon Linux 2023	2025년 10월
Corretto 25 with Tomcat 11	Amazon Linux 2023	2025년 10월
Python 3.14	Amazon Linux 2023	2025년 11월
Node.js 24	Amazon Linux 2023	2025년 11월
.NET 10	Amazon Linux 2023	2025년 12월
PHP 8.5	Amazon Linux 2023	2026년 1월
Ruby 3.5	Amazon Linux 2023	2026년 2월

사용 중지 플랫폼 브랜치 일정

다음 표에는 일부 구성 요소가 수명 종료(EOL)에 도달했기 때문에 사용 중지될 예정된 Elastic Beanstalk 플랫폼 브랜치가 나열되어 있습니다.

특정 구성 요소가 포함된 사용 중지 플랫폼 브랜치의 자세한 목록은 AWS Elastic Beanstalk 플랫폼 가이드의 플랫폼 버전 사용 중지를 참조하세요.

런타임 버전/플랫폼 브랜치	운영 체제	목표 사용 중지 날짜
Node.js 18 AL2023	Amazon Linux 2023	2025년 7월 31일
Node.js 18 AL2	Amazon Linux 2	2025년 7월 31일

사용 중지된 플랫폼 브랜치 기록

다음 표에는 이미 사용 중지된 상태의 Elastic Beanstalk 플랫폼 브랜치가 나열되어 있습니다. AWS Elastic Beanstalk 플랫폼 가이드의 플랫폼 기록에서 이러한 플랫폼 브랜치 및 해당 구성 요소에 대한 자세한 기록을 확인할 수 있습니다.

Amazon Linux 2023(AL2023)

런타임 버전/플랫폼 브랜치	사용 중지일		
.NET 6 AL2023	2025년 4월 8일		

Amazon Linux 2(AL2)

런타임 버전/플랫폼 브랜치	사용 중지일		
Corretto 11 with Tomcat 8.5 AL2	2024년 10월 10일		
Corretto 8 with Tomcat 8.5 AL2	2024년 10월 10일		
Corretto 11 with Tomcat 7 AL2	2022년 6월 29일		
Corretto 8 with Tomcat 7 AL2	2022년 6월 29일		
Node.js 16 AL2	2024년 10월 10일		
Node.js 14 AL2	2024년 10월 10일		
Node.js 12 AL2	2022년 12월 23일		
Node.js 10 AL2	2022년 6월 29일		
PHP 8.0 AL2	2024년 10월 10일		
PHP 7.4 AL2	2023년 6월 9일		
PHP 7.3 AL2	2022년 6월 29일		
PHP 7.2 AL2	2022년 6월 29일		

런타임 버전/플랫폼 브랜치	사용 중지일		
Python 3.8 AL2	2025년 4월 8일		
Python 3.7 AL2	2024년 10월 10일		
Ruby 3.0 AL2	2024년 10월 10일		
Ruby 2.7 AL2	2024년 10월 10일		
Ruby 2.6 AL2	2022년 12월 23일		
Ruby 2.5 AL2	2022년 6월 29일		

Amazon Linux AMI(AL1)

런타임 버전/플랫폼 브랜치	사용 중지일		
Single Container Docker	2022년 7월 18일		
Multicontainer Docker	2022년 7월 18일		
Preconfigured Docker - GlassFish 5.0 with Java 8	2022년 7월 18일		
Go 1	2022년 7월 18일		
Java 8	2022년 7월 18일		
Java 7	2022년 7월 18일		
Java 8 with Tomcat 8.5	2022년 7월 18일		

런타임 버전/플랫폼 브랜치	사용 중지일		
Java 7 with Tomcat 7	2022년 7월 18일		
Node.js	2022년 7월 18일		
PHP 7.2 - 7.3	2022년 7월 18일		
Python 3.6	2022년 7월 18일		
Ruby 2,4, 2.5, 2.6 with Passenger	2022년 7월 18일		
Ruby 2.4, 2.5, 2.6 with Puma	2022년 7월 18일		
Go 1.3–1.10	2020년 10월 31일		
Java 6	2020년 10월 31일		
Node.js 4.x–8.x	2020년 10월 31일		
PHP 5.4–5.6	2020년 10월 31일		
PHP 7.0–7.1	2020년 10월 31일		
Python 2.6, 2.7, 3.4	2020년 10월 31일		
Ruby 1.9.3	2020년 10월 31일		
Ruby 2.0–2.3	2020년 10월 31일		

> **Note**
>
> 2022년 7월 18일 Elastic Beanstalk는 Amazon Linux AMI(AL1) 에 기반한 모든 플랫폼 브랜치의 상태를 사용 중지로 설정했습니다. 자세한 내용은 플랫폼 사용 중지 FAQ 단원을 참조하십시오.

Windows Server

런타임 버전/플랫폼 브랜치	사용 중지일		
64비트 Windows 서버(및 코어) 2012 R2 버전 0.1.0에서 실행 중인 IIS 8.5	2022년 6월 29일		
64비트 Windows 서버(및 코어) 2012 R2 버전 1.2.0에서 실행 중인 IIS 8.5	2022년 6월 29일		
64비트 Windows 서버 2016(및 코어) 버전 1.2.0에서 실행 중인 IIS 10.0	2022년 6월 29일		
64비트 Windows 서버 2012 R1 플랫폼 브랜치에서 실행되는 IIS 8	2022년 6월 22일		
64비트 Windows 서버 2012 R1 버	2022년 6월 22일		

런타임 버전/플랫폼 브랜치	사용 중지일		
전 0.1.0에서 실행 중인 IIS 8			
64비트 Windows 서버 2012 R1 버전 1.2.0에서 실행 중인 IIS 8	2022년 6월 22일		

> **Note**
>
> Windows 2012 R2 플랫폼 브랜치 사용 중지에 대한 자세한 내용은AWS Elastic Beanstalk 릴리스 노트에서 사용 중지된 Windows Server 2012 R2 플랫폼 브랜치를 참조하세요.

사용 중지된 서버 및 운영 체제 기록

다음 표에서는 Elastic Beanstalk 플랫폼에서 더 이상 지원되지 않는 운영 체제, 애플리케이션 서버 및 웹 서버의 기록을 제공합니다. 이러한 구성 요소를 활용한 모든 플랫폼 브랜치는 이제 사용 중지됩니다. 날짜는 구성 요소를 포함한 마지막 Elastic Beanstalk 플랫폼 브랜치의 사용 중지 날짜를 반영합니다.

운영 체제

OS 버전	플랫폼 만료 날짜		
Windows Server 2012 R2 running IIS 8.5	2023년 12월 4일		
Windows Server Core 2012 R2 running IIS 8.5	2023년 12월 4일		
Amazon Linux AMI(AL1)	2022년 7월 18일		

OS 버전	플랫폼 만료 날짜		
Windows Server 2012 R1	2022년 6월 22일		
Windows Server 2008 R2	2019년 10월 28일		

애플리케이션 서버

애플리케이션 서버 버전	플랫폼 사용 중지일		
Tomcat 7	Amazon Linux 2(AL2) 플랫폼의 경우 2022년 6월 29일 Amazon Linux AMI(AL1) 플랫폼의 경우 2022년 7월 18일		
Tomcat 8	2020년 10월 31일		
Tomcat 6	2020년 10월 31일		

웹 서버

웹 서버 버전	플랫폼 사용 중지일		
64비트 Windows 서버에서 실행되는 IIS 8	2022년 6월 22일		
Apache HTTP 서버 2.2	2020년 10월 31일		
Nginx 1.12.2	2020년 10월 31일		

Elastic Beanstalk 지원되는 플랫폼

AWS Elastic Beanstalk 는 애플리케이션을 빌드할 수 있는 다양한 플랫폼을 제공합니다. 이러한 플랫폼 중 하나를 통해 웹 애플리케이션을 설계하면 Elastic Beanstalk가 선택한 플랫폼 버전에 맞는 코드를 배포하여 활성 애플리케이션 환경을 생성합니다.

Elastic Beanstalk는 하나 이상의 Amazon EC2 인스턴스를 포함하여 애플리케이션을 실행하는 데 필요한 리소스를 프로비저닝합니다. Amazon EC2 인스턴스에서 실행되는 소프트웨어 스택은 사용자의 환경에 대해 선택한 구체적인 플랫폼 버전에 따라 다릅니다.

플랫폼 브랜치의 솔루션 스택 이름

특정 플랫폼 브랜치 버전에 대한 솔루션 스택 이름을 사용하여 EB CLI, Elastic Beanstalk API 또는 AWS CLI를 사용하여 환경을 시작할 수 있습니다. AWS Elastic Beanstalk 플랫폼 가이드에는 Elastic Beanstalk 지원 플랫폼 및 플랫폼 기록 섹션의 플랫폼 브랜치 버전 아래에 솔루션 스택 이름이 나열되어 있습니다.

환경을 생성하는 데 사용할 수 있는 모든 솔루션 스택 이름을 검색하려면 AWS CLI의 ListAvailableSolutionStacks API 또는 `aws elasticbeanstalk list-available-solution-stacks`를 사용합니다.

애플리케이션이 해당 플랫폼에서 사용하는 소프트웨어를 사용자 지정하고 구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 Linux 서버에서 소프트웨어 사용자 지정 및 Windows 서버에서 소프트웨어 사용자 지정 단원을 참조하십시오. 최신 릴리스에 대한 자세한 릴리스 정보는 AWS Elastic Beanstalk 릴리스 정보에서 확인할 수 있습니다.

지원되는 플랫폼 및 구성 요소 기록

AWS Elastic Beanstalk 플랫폼 가이드에는 Elastic Beanstalk 지원되는 플랫폼 섹션의 모든 현재 플랫폼 브랜치가 나열되어 있습니다. 플랫폼 가이드에는 이전 브랜치 플랫폼 버전 목록이 포함된 각 플랫폼의 플랫폼 기록도 나열되어 있습니다. 각 플랫폼의 플랫폼 기록을 보려면 다음 링크 중 하나를 선택하세요.

- Docker
- Go
- Java SE
- Tomcat(Java SE 실행)
- Linux의 .NET Core

- Windows Server의 .NET
- Node.js
- PHP
- Python
- Ruby

Elastic Beanstalk Linux 플랫폼

Elastic Beanstalk Linux 플랫폼은 상당한 양의 기능을 기본으로 제공합니다. 애플리케이션을 지원하기 위해 여러 가지 방법으로 플랫폼을 확장할 수 있습니다. 자세한 내용은 the section called “Linux 플랫폼 확장” 단원을 참조하십시오.

Elastic Beanstalk가 지원하는 대부분의 플랫폼은 Linux 운영 체제를 기반으로 합니다. 특히 이러한 플랫폼은에서 제공하는 Linux 배포판인 Amazon Linux를 기반으로 합니다 AWS. Elastic Beanstalk Linux 플랫폼은 Amazon Elastic Compute Cloud(Amazon EC2) 인스턴스를 사용하며 이러한 인스턴스는 Amazon Linux를 실행합니다.

주제

- 지원되는 Amazon Linux 버전
- Elastic Beanstalk Linux 플랫폼 목록
- 인스턴스 배포 워크플로
- Amazon Linux 2 이상에서 실행되는 ECS의 인스턴스 배포 워크플로
- Elastic Beanstalk 환경을 위한 플랫폼 스크립트 도구

지원되는 Amazon Linux 버전

AWS Elastic Beanstalk 는 Amazon Linux 2 및 Amazon Linux 2023 기반 플랫폼을 지원합니다.

Amazon Linux 2 및 Amazon Linux 2023에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하세요:

- Amazon Linux 2 - Amazon EC2 사용 설명서의 Amazon Linux
- Amazon Linux 2023 — Amazon Linux 2023 사용 설명서의 아마존 리눅스 2023는 무엇인가요?

지원되는 플랫폼 버전에 대한 자세한 내용은 Elastic Beanstalk 지원되는 플랫폼 단원을 참조하세요.

> **Note**
>
> Elastic Beanstalk AL1 또는 AL2 플랫폼 브랜치에서 동등한 AL2023 플랫폼 브랜치로 애플리케이션을 마이그레이션할 수 있습니다. 자세한 내용은 Elastic Beanstalk Linux 애플리케이션을 Amazon Linux 2023 또는 Amazon Linux 2로 마이그레이션 단원을 참조하십시오.

Amazon Linux 2023

AWS 는 2023년 3월에 Amazon Linux 2023의 정식 출시를 발표했습니다. Amazon Linux 2023 사용 설명서는 Amazon Linux 2와 Amazon Linux 2023의 주요 차이점을 요약합니다. 자세한 정보는 Amazon Linux 2 및 Amazon Linux 2023 비교를 참조하세요.

Elastic Beanstalk Amazon Linux 2와 Amazon Linux 2023 플랫폼 간에는 높은 수준의 호환성이 있습니다. 하지만 다음과 같은 몇 가지 차이점이 있습니다:

- 인스턴스 메타데이터 서비스 버전 1 (IMDSv1)- - DisableIMDSv1 옵션 설정은 기본적으로 `true`으로 AL2023 플랫폼에서 사용됩니다. 기본값은`false` AL2 플랫폼입니다.
- pkg-repo 인스턴스 도구 — 이 pkg-repo 도구는 AL2023 플랫폼에서 실행되는 환경에서 사용할 수 없습니다. 하지만 패키지 및 운영 체제 업데이트를 AL2023 인스턴스에 수동으로 적용할 수 있습니다. 자세한 내용은 Amazon Linux 2023 사용 설명서의 패키지 및 운영 체제 업데이트 관리를 참조하십시오.
- Apache HTTPd 설정 — AL2023 플랫폼용 Apache `httpd.conf` 파일에는 AL2와 다른 몇 가지 구성 설정이 있습니다:
  - 기본적으로 서버의 전체 파일 시스템에 대한 액세스를 거부합니다. 이러한 설정은 Apache 웹 사이트 보안 팁 페이지의 기본적 서버 파일 보호에 설명되어 있습니다.
  - 사용자가 구성된 보안 기능을 덮어쓰는 것이 금지됩니다. 이 구성은`.htaccess`에 특별히 활성화된 디렉토리를 제외한 모든 디렉터리의 설정에 대한 액세스를 거부합니다. 이 설정은 Apache 웹 사이트 보안 팁 페이지의 시스템 설정 보호에 설명되어 있습니다. Apache HTTP 서버 튜토리얼: .htaccess 파일 페이지에는 이 설정이 성능 향상에 도움이 될 수 있음을 설명합니다.
  - 이름 패턴이 있는 파일 `.ht*`에 대한 액세스를 거부합니다. 이 설정은 웹 클라이언트가 `.htaccess` 및 `.htpasswd` 파일을 볼 수 없도록 합니다.

사용자 환경에 맞게 위의 구성 설정을 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 Apache HTTPD 설정 단원을 참조하십시오.

Elastic Beanstalk Linux 플랫폼 목록

다음 목록에는 Elastic Beanstalk가 다양한 프로그래밍 언어와 Docker 컨테이너에 대해 지원하는 Linux 플랫폼이 나와 있습니다. Elastic Beanstalk는 이들 모두를 위한 Amazon Linux 2 및 Amazon Linux 2023 기반 플랫폼을 제공합니다. 플랫폼에 대해 자세히 알아보려면 해당 링크를 선택하세요.

- 도커(및 ECS Docker)
- Go
- Tomcat(Java SE 실행)
- Java SE
- Linux의 .NET Core
- Node.js
- PHP
- Python
- Ruby

인스턴스 배포 워크플로

> **Note**
>
> 이 섹션의 정보는 Amazon Linux 2 및 Amazon Linux 2023에서 실행되는 ECS 플랫폼 브랜치에 적용되지 않습니다. 자세한 내용은 다음 단원 Amazon Linux 2 이상에서 실행되는 ECS의 인스턴스 배포 워크플로 단원을 참조하십시오.

여러 가지 방법으로 환경 플랫폼을 확장할 수 있으므로 Elastic Beanstalk가 인스턴스를 프로비저닝하거나 인스턴스에 대해 배포를 실행할 때마다 어떤 일이 발생하는지 알면 유용합니다. 다음 다이어그램은 이 전체 배포 워크플로우를 보여줍니다. 배포의 여러 단계와 각 단계에서 Elastic Beanstalk가 수행하는 단계가 나와 있습니다.

> **Notes**
>
> - 다이어그램은 배포 중에 환경 인스턴스에서 Elastic Beanstalk가 실행하는 전체 단계 세트를 나타내지 않습니다. 사용자 지정 실행을 위한 순서와 컨텍스트를 제공하기 위해 이 다이어그램을 제공합니다.

- 간단하게 설명하기 위해 다이어그램에는 `.platform/hooks/*` 후크 하위 디렉터리(애플리케이션 배포용)만 표시되어 있고 `.platform/confighooks/*` 후크 하위 디렉터리(구성 배포용)는 표시되어 있지 않습니다. 후자의 하위 디렉터리의 후크는 다이어그램에 표시된 해당 하위 디렉터리의 후크와 정확히 동일한 단계에서 실행됩니다.


1. Initial steps
Download application
a
Run commands:
Extract application
b
Run prebuild hooks
.platform/hooks/prebuild/*
2. Configure
Configure app and proxy
a
Run Buildfile commands
b
Configure proxy overrides
.platform/nginx/*
c
Run container_commands:
d
Run predeploy hooks
.platform/hooks/predeploy/*
3. Deploy
Deploy/flip app and proxy
a
Run Procfile commands

다음 목록에서는 배포 단계에 대해 자세히 설명합니다.

1. 초기 단계

   Elastic Beanstalk는 애플리케이션을 다운로드하고 추출합니다. 이러한 각 단계 후에는 Elastic Beanstalk가 확장성 단계 중 하나를 실행합니다.

   a. 구성 파일의 commands: 섹션에 있는 명령을 실행합니다.

   b. 소스 번들의 `.platform/hooks/prebuild` 디렉터리(구성 배포의 경우 `.platform/confighooks/prebuild`)에 있는 모든 실행 파일을 실행합니다.

2. 구성

   Elastic Beanstalk는 애플리케이션과 프록시 서버를 구성합니다.

   a. 소스 번들의 `Buildfile`에 있는 명령을 실행합니다.

   b. 사용자 지정 프록시 구성 파일(소스 번들의 `.platform/nginx` 디렉터리에 있는 경우)을 런타임 위치로 복사합니다.

   c. 구성 파일의 container_commands: 섹션에 있는 명령을 실행합니다.

   d. 소스 번들의 `.platform/hooks/predeploy` 디렉터리(구성 배포의 경우 `.platform/confighooks/predeploy`)에 있는 모든 실행 파일을 실행합니다.

3. 배포

   Elastic Beanstalk는 애플리케이션과 프록시 서버를 배포 및 실행합니다.

   a. 소스 번들의 `Procfile` 파일에 있는 명령을 실행합니다.

   b. 사용자 지정 프록시 구성 파일이 있는 경우 프록시 서버를 실행하거나 다시 실행합니다.

   c. 소스 번들의 `.platform/hooks/postdeploy` 디렉터리(구성 배포의 경우 `.platform/confighooks/postdeploy`)에 있는 모든 실행 파일을 실행합니다.

Amazon Linux 2 이상에서 실행되는 ECS의 인스턴스 배포 워크플로

이전 섹션에서는 애플리케케이션 배포 워크플로의 단계에서 지원되는 확장성 기능에 대해 설명합니다. Docker 플랫폼 브랜치 Amazon Linux 2 이상에서 실행되는 ECS에는 몇 가지 차이점이 있습니다. 이 섹션에서는 이러한 개념이 이 특정 플랫폼 브랜치에 어떻게 적용되는지 설명합니다.

여러 가지 방법으로 환경 플랫폼을 확장할 수 있으므로 Elastic Beanstalk가 인스턴스를 프로비저닝하거나 인스턴스에 대해 배포를 실행할 때마다 어떤 일이 발생하는지 알면 유용합니다. 다음 다이어그램은 Amazon Linux 2에서 실행되는 ECS 및 Amazon Linux 2023에서 실행되는 ECS 플랫폼 브랜치를 기

반으로 한 환경에 대한 이 전체 배포 워크플로를 보여줍니다. 배포의 여러 단계와 각 단계에서 Elastic Beanstalk가 수행하는 단계가 나와 있습니다.

이전 섹션에서 설명한 워크플로와 달리 배포 구성 단계에서는 `Buildfile` 명령, `Procfile` 명령, 역방향 프록시 구성과 같은 확장성 기능을 지원하지 않습니다.

> **Notes**
>
> - 다이어그램은 배포 중에 환경 인스턴스에서 Elastic Beanstalk가 실행하는 전체 단계 세트를 나타내지 않습니다. 사용자 지정 실행을 위한 순서와 컨텍스트를 제공하기 위해 이 다이어그램을 제공합니다.
> - 간단하게 설명하기 위해 다이어그램에는 `.platform/hooks/*` 후크 하위 디렉터리(애플리케이션 배포용)만 표시되어 있고 `.platform/confighooks/*` 후크 하위 디렉터리(구성 배포용)는 표시되어 있지 않습니다. 후자의 하위 디렉터리의 후크는 다이어그램에 표시된 해당 하위 디렉터리의 후크와 정확히 동일한 단계에서 실행됩니다.



다음 목록에서는 배포 워크플로 단계에 대해 자세히 설명합니다.

a. EBhooksDir의 appdeploy/pre 디렉터리에 있는 모든 실행 파일을 실행합니다.
b. 소스 번들의 .platform/hooks/prebuild 디렉터리(구성 배포의 경우 .platform/confighooks/prebuild)에 있는 모든 실행 파일을 실행합니다.
c. 소스 번들의 .platform/hooks/predeploy 디렉터리(구성 배포의 경우 .platform/confighooks/predeploy)에 있는 모든 실행 파일을 실행합니다.
d. EBhooksDir의 appdeploy/enact 디렉터리에 있는 모든 실행 파일을 실행합니다.
e. EBhooksDir의 appdeploy/post 디렉터리에 있는 모든 실행 파일을 실행합니다.
f. 소스 번들의 .platform/hooks/postdeploy 디렉터리(구성 배포의 경우 .platform/confighooks/postdeploy)에 있는 모든 실행 파일을 실행합니다.

EBhooksDir에 대한 참조는 플랫폼 후크 디렉터리의 경로를 나타냅니다. 디렉터리 경로 이름을 검색하려면 다음에 표시된 환경 인스턴스의 명령줄에 있는 get-config 스크립트 도구를 사용합니다.

```
$ /opt/elasticbeanstalk/bin/get-config platformconfig -k EBhooksDir
```

Elastic Beanstalk 환경을 위한 플랫폼 스크립트 도구

이 주제에서는 Amazon Linux 플랫폼을 사용하는 환경에가 AWS Elastic Beanstalk 제공하는 도구에 대해 설명합니다. 이 도구는 Elastic Beanstalk 환경의 Amazon EC2 인스턴스에 있습니다.

get-config

get-config 도구를 사용하여 일반 텍스트 환경 변수 값과 기타 플랫폼 및 인스턴스 정보를 검색합니다. 이 도구는 /opt/elasticbeanstalk/bin/get-config에 있습니다.

get-config 명령

각 get-config 도구 명령은 특정 유형의 정보를 반환합니다. 다음 구문을 사용하여 도구의 명령을 실행합니다.

```
$ /opt/elasticbeanstalk/bin/get-config command [ options ]
```

다음 예제에서는 environment 명령을 실행합니다.

```
$ /opt/elasticbeanstalk/bin/get-config environment -k PORT
```

선택한 명령 및 옵션에 따라 도구에서 키-값 페어나 단일 값이 있는 객체(JSON 또는 YAML)가 반환됩니다.

SSH를 사용해 Elastic Beanstalk 환경의 EC2 인스턴스에 연결하여 `get-config`를 테스트할 수 있습니다.

> **Note**
>
> 테스트용으로 `get-config`를 실행할 때 일부 명령의 경우 기본 정보에 액세스하기 위해 루트 사용자 권한이 필요할 수 있습니다. 액세스 권한 오류가 발생하면 `sudo`로 명령을 다시 실행합니다.
> 환경에 배포하는 스크립트에서 이 도구를 사용할 때는 `sudo`를 추가할 필요가 없습니다. Elastic Beanstalk가 모든 스크립트를 루트 사용자로 실행합니다.

다음 단원에서는 도구의 명령에 대해 설명합니다.

optionsettings - 구성 옵션

`get-config optionsettings` 명령은 환경에 설정되고 환경 인스턴스의 플랫폼에서 사용되는 구성 옵션을 나열하는 객체를 반환합니다. 구성 옵션들은 네임스페이스별로 구성됩니다.

```
$ /opt/elasticbeanstalk/bin/get-config optionsettings
{"aws:elasticbeanstalk:application:environment":
{"JDBC_CONNECTION_STRING":""},"aws:elasticbeanstalk:container:tomcat:jvmoptions":{"JVM
 Options":"","Xms":"256m","Xmx":"256m"},"aws:elasticbeanstalk:environment:proxy":
{"ProxyServer":"nginx","StaticFiles":
[""]},"aws:elasticbeanstalk:healthreporting:system":
{"SystemType":"enhanced"},"aws:elasticbeanstalk:hostmanager":
{"LogPublicationControl":"false"}}
```

특정 구성 옵션 값을 반환하려면 `--namespace(-n)` 옵션을 사용하여 네임스페이스를 지정하고 `--option-name(-o)` 옵션을 사용하여 옵션 이름을 지정합니다.

```
$ /opt/elasticbeanstalk/bin/get-config optionsettings -
n aws:elasticbeanstalk:container:php:phpini -o memory_limit
256M
```

environment - 환경 속성

이 `get-config environment` 명령은 사용자가 구성하고 Elastic Beanstalk에서 제공하는 환경 속성 목록을 포함하는 객체를 반환합니다. 사용자가 구성한 속성은 콘솔에서 일반 텍스트 또는 구성 옵션 네임스페이스 로 정의됩니다aws:elasticbeanstalk:application:environment.

```
$ /opt/elasticbeanstalk/bin/get-config environment
{"JDBC_CONNECTION_STRING":"","RDS_PORT":"3306","RDS_HOSTNAME":"anj9aw1b0tbj6b.cijbpanmxz5u.us-
west-2.rds.amazonaws.com","RDS_USERNAME":"testusername","RDS_DB_NAME":"ebdb","RDS_PASSWORD":"te
```

예를 들어 Elastic Beanstalk는 통합 Amazon RDS DB 인스턴스에 연결하기 위한 환경 속성(예: `RDS_HOSTNAME`)을 제공합니다. 이러한 RDS 연결 속성은 `get-config environment`의 출력에 나타납니다. 그러나 해당 속성은 `get-config optionsettings`의 출력에 표시되지 않습니다. 이는 해당 속성들이 구성 옵션에서 설정되지 않았기 때문입니다.

특정 환경 속성을 반환하려면 `--key(-k)` 옵션을 사용하여 속성 키를 지정합니다.

```
$ /opt/elasticbeanstalk/bin/get-config environment -k TESTPROPERTY
testvalue
```

> **Note**
>
> `get-config` 도구는 보안 암호를 저장하는 환경 변수를 검색할 수 없습니다. 보안 암호 또는 파라미터 스토어에서 프로그래밍 방식으로 값을 검색하는 방법에 대한 자세한 내용은 Secrets Manager 사용 또는 섹션을 참조하세요Systems Manager 파라미터 스토어 사용.

container - 온인스턴스 구성 값

`get-config container` 명령은 환경 인스턴스에 대한 플랫폼 및 환경 구성 값을 나열하는 객체를 반환합니다.

다음 예는 Amazon Linux 2 Tomcat 환경에서 이 명령에 대한 출력을 보여줍니다.

```
$ /opt/elasticbeanstalk/bin/get-config container
{"common_log_list":["/var/log/eb-engine.log","/var/log/eb-
hooks.log"],"default_log_list":["/var/log/nginx/access.log","/var/log/nginx/
error.log"],"environment_name":"myenv-1da84946","instance_port":"80","log_group_name_prefix":"/
aws/elasticbeanstalk","proxy_server":"nginx","static_files":
[""],"xray_enabled":"false"}
```

특정 키의 값을 반환하려면 `--key(-k)` 옵션을 사용하여 키를 지정합니다.

```
$ /opt/elasticbeanstalk/bin/get-config container -k environment_name
myenv-1da84946
```

addons - 추가 기능 구성 값

`get-config addons` 명령은 환경 추가 기능의 구성 정보가 포함된 객체를 반환합니다. 이 명령을 사용하여 환경에 연결된 Amazon RDS 데이터베이스의 구성을 검색합니다.

```
$ /opt/elasticbeanstalk/bin/get-config addons
{"rds":{"Description":"RDS Environment variables","env":
{"RDS_DB_NAME":"ebdb","RDS_HOSTNAME":"ea13k2wimu1dh8i.c18mnpu5rwvg.us-
east-2.rds.amazonaws.com","RDS_PASSWORD":"password","RDS_PORT":"3306","RDS_USERNAME":"user"}}}
```

두 가지 방법으로 결과를 제한할 수 있습니다. 특정 추가 기능에 대한 값을 검색하려면 `--add-on(-a)` 옵션을 사용하여 추가 기능 이름을 지정합니다.

```
$ /opt/elasticbeanstalk/bin/get-config addons -a rds
{"Description":"RDS Environment variables","env":
{"RDS_DB_NAME":"ebdb","RDS_HOSTNAME":"ea13k2wimu1dh8i.c18mnpu5rwvg.us-
east-2.rds.amazonaws.com","RDS_PASSWORD":"password","RDS_PORT":"3306","RDS_USERNAME":"user"}}
```

추가 기능 내의 특정 키 값을 반환하려면 `--key(-k)` 옵션을 추가하여 키를 지정합니다.

```
$ /opt/elasticbeanstalk/bin/get-config addons -a rds -k RDS_DB_NAME
ebdb
```

platformconfig - 동일 구성 값

`get-config platformconfig` 명령은 플랫폼 버전별로 동일한 플랫폼 구성 정보가 포함된 객체를 반환합니다. 출력은 동일한 플랫폼 버전을 실행하는 모든 환경에서 동일합니다. 이 명령에 대한 출력 객체에는 다음과 같은 두 임베디드 객체가 있습니다.

- `GeneralConfig` - 모든 Amazon Linux 2 및 Amazon Linux 2023 플랫폼 브랜치의 최신 버전에서 동일한 정보를 포함합니다.
- `PlatformSpecificConfig` - 특정 플랫폼 버전에 해당하는 동일한 정보를 포함합니다.

다음 예에서는 Corretto 11을 실행하는 Tomcat 8.5 플랫폼 브랜치를 사용하는 환경의 명령에 대한 출력을 보여줍니다.

```
$ /opt/elasticbeanstalk/bin/get-config platformconfig
{"GeneralConfig":{"AppUser":"webapp","AppDeployDir":"/var/app/
current/","AppStagingDir":"/var/app/
```

```
staging/","ProxyServer":"nginx","DefaultInstancePort":"80"},"PlatformSpecificConfig":
{"ApplicationPort":"8080","JavaVersion":"11","TomcatVersion":"8.5"}}
```

특정 키의 값을 반환하려면 `--key(-k)` 옵션을 사용하여 키를 지정합니다. 이러한 키는 두 임베디드 객체에서 고유합니다. 키가 포함된 객체는 지정할 필요가 없습니다.

```
$ /opt/elasticbeanstalk/bin/get-config platformconfig -k AppStagingDir
/var/app/staging/
```

get-config output 옵션

`--output` 옵션을 사용하여 출력 객체 형식을 지정합니다. 유효한 값은 `JSON`(기본값) 및 `YAML`입니다. 이는 전역 옵션입니다. 명령 이름 앞에 지정해야 합니다.

다음 예에서는 YAML 형식의 구성 옵션 값을 반환합니다.

```
$ /opt/elasticbeanstalk/bin/get-config --output YAML optionsettings
aws:elasticbeanstalk:application:environment:
  JDBC_CONNECTION_STRING: ""
aws:elasticbeanstalk:container:tomcat:jvmoptions:
  JVM Options: ""
  Xms: 256m
  Xmx: 256m
aws:elasticbeanstalk:environment:proxy:
  ProxyServer: nginx
  StaticFiles:
        - ""
aws:elasticbeanstalk:healthreporting:system:
  SystemType: enhanced
aws:elasticbeanstalk:hostmanager:
  LogPublicationControl: "false"
```

pkg-repo

> **Note**
>
> 이`pkg-repo` 도구는 Amazon 리눅스 2023 플랫폼 기반 환경에서는 사용할 수 없습니다. 하지만 패키지 및 운영 체제 업데이트를 AL2023 인스턴스에 수동으로 적용할 수 있습니다. 자세한 내용은 Amazon Linux 2023 사용 설명서의 패키지 및 운영 체제 업데이트 관리를 참조하십시오

몇몇 긴급한 상황에서는 필수 Elastic Beanstalk 플랫폼 버전과 함께 아직 릴리스되지 않은 Amazon Linux 2 보안 패치를 사용하여 Amazon EC2 인스턴스를 업데이트해야 할 수 있습니다. 기본적으로 Elastic Beanstalk 환경에서 수동 업데이트를 수행할 수 없습니다. 이는 플랫폼 버전이 Amazon Linux 2 리포지토리의 특정 버전으로 잠겨 있기 때문입니다. 이 잠금은 인스턴스가 지원 대상에 해당하고 일관된 소프트웨어 버전을 실행하도록 합니다. 긴급한 경우 `pkg-repo` 도구를 사용하면 yum 패키지를 새로운 Elastic Beanstalk 플랫폼 버전에 릴리스되기 전에 환경에 설치해야 하는 경우 Amazon Linux 2에서 yum 패키지를 수동으로 업데이트할 수 있는 해결책을 활용할 수 있습니다.

Amazon Linux 2 플랫폼의 `pkg-repo` 도구는 `yum` 패키지 리포지토리를 잠금 해제하는 기능을 제공합니다. 그런 다음 보안 패치에 대한 yum update를 수동으로 수행할 수 있습니다. 반대로 추가 업데이트를 방지하기 위해 도구를 사용하여 yum 패키지 리포지토리를 잠가 업데이트를 따를 수 있습니다. 이 `pkg-repo` 도구는 Elastic Beanstalk 환경에 있는 모든 EC2 인스턴스의 `/opt/elasticbeanstalk/bin/pkg-repo` 디렉터리에서 사용할 수 있습니다.

`pkg-repo` 도구를 사용한 변경은 도구가 사용되는 EC2 인스턴스에서만 이루어집니다. 해당 변경은 다른 인스턴스에 영향을 주거나 환경에 대한 향후 업데이트를 방지하지 않습니다. 이 주제의 뒷부분에서 제공되는 예제에서는 스크립트 및 구성 파일에서 `pkg-repo` 명령을 호출하여 변경 사항을 모든 인스턴스에 적용하는 방법을 설명합니다.

> **Warning**
>
> 대부분의 사용자에게는 이 도구를 권장하지 않습니다. 잠금 해제된 플랫폼 버전에 적용된 수동 변경은 모두 대역 외로 간주됩니다. 이 옵션은 다음과 같은 위험을 감수할 수 있는 긴급한 상황에 있는 사용자만 이용할 수 있습니다.
>
> - 패키지 버전은 환경의 모든 인스턴스에서 일관성을 보장할 수 없습니다.
> - `pkg-repo` 도구를 사용하여 수정된 환경은 정상적인 작동이 보장되지 않습니다. 해당 환경은 Elastic Beanstalk가 지원하는 플랫폼에서 테스트 및 확인되지 않았습니다.
>
> 테스트 및 취소 계획을 포함하는 모범 사례를 적용하는 것을 권장합니다. 모범 사례가 원활히 적용될 수 있도록, Elastic Beanstalk 콘솔 및 EB CLI를 사용하여 환경을 복제하고 환경 URL을 바꿀 수 있습니다. 이러한 작업 사용에 대한 자세한 내용은, 이 가이드에 포함된 환경 관리 장의 블루/그린 배포를 참조하세요.

yum 리포지토리 구성 파일을 수동으로 편집하려는 경우 우선 `pkg-repo` 도구를 실행하십시오. `pkg-repo` 도구는 yum 리포지토리 구성 파일을 수동으로 편집한 Amazon Linux 2 환경에서 의도한 대로 작동하지 않을 수 있습니다. 이는 해당 도구가 구성 변경을 인식하지 못할 수 있기 때문입니다.

Amazon Linux 패키지 리포지토리에 대한 자세한 내용은 Amazon EC2 사용 설명서의 패키지 리포지토리 주제를 참조하세요.

pkg-repo 명령

다음 구문을 사용하여 `pkg-repo` 도구 명령을 실행합니다.

```
$ /opt/elasticbeanstalk/bin/pkg-repo command [options]
```

다음은 `pkg-repo` 명령입니다.

- lock – yum 패키지 리포지토리를 특정 버전으로 잠급니다.
- unlock – yum 패키지 리포지토리를 특정 버전에서 잠금 해제합니다.
- status – yum 패키지 리포지토리 및 현재 잠금 상태를 모두 나열합니다.
- help – 일반적인 도움말 또는 하나의 명령에 대한 도움말을 표시합니다.

옵션은 다음과 같이 명령에 적용됩니다.

- `lock`, `unlock` 및 `status` – 옵션: `-h`, `--help` 또는 없음(기본값)
- `help` – 옵션: `lock`, `unlock`, `status`, 또는 없음(기본값)

다음 예제에서는 unlock 명령을 실행합니다.

```
$ sudo /opt/elasticbeanstalk/bin/pkg-repo unlock
Amazon Linux 2 core package repo successfully unlocked
Amazon Linux 2 extras package repo successfully unlocked
```

다음 예제에서는 lock 명령을 실행합니다.

```
$ sudo /opt/elasticbeanstalk/bin/pkg-repo lock
Amazon Linux 2 core package repo successfully locked
Amazon Linux 2 extras package repo successfully locked
```

다음 예제에서는 status 명령을 실행합니다.

```
$ sudo /opt/elasticbeanstalk/bin/pkg-repo status
```

```
Amazon Linux 2 core package repo is currently UNLOCKED
Amazon Linux 2 extras package repo is currently UNLOCKED
```

다음 예제에서는 lock 명령에 대한 help 명령을 실행합니다.

```
$ sudo /opt/elasticbeanstalk/bin/pkg-repo help lock
```

다음 예제에서는 `pkg-repo` 도구에 대한 help 명령을 실행합니다.

```
$ sudo /opt/elasticbeanstalk/bin/pkg-repo help
```

SSH를 사용해 Elastic Beanstalk 환경의 인스턴스에 연결하여 `pkg-repo`를 테스트할 수 있습니다. SSH 옵션 중 하나는 EB CLI eb ssh 명령입니다.

> **Note**
>
> 이 `pkg-repo` 도구를 실행하려면 루트 사용자 권한이 필요합니다. 액세스 권한 오류가 발생하면 `sudo`로 명령을 다시 실행합니다.
> 환경에 배포하는 스크립트 또는 구성 파일에서 이 도구를 사용할 때는 `sudo`를 추가할 필요가 없습니다. Elastic Beanstalk가 모든 스크립트를 루트 사용자로 실행합니다.

pkg-repo 예제

이전 섹션은 Elastic Beanstalk 환경의 개별 EC2 인스턴스에서 테스트하기 위한 명령줄 예제를 제공합니다. 이러한 접근 방식은 테스트에 도움이 될 수 있습니다. 그러나 이 방식은 한 번에 하나의 인스턴스만 업데이트하므로 환경의 모든 인스턴스에 변경 사항을 적용하는 경우에는 실용적이지 않습니다.

보다 실용적인 접근 방식은 플랫폼 후크 스크립트 또는 `.ebextensions` 구성 파일을 사용하여 모든 인스턴스에 일관된 방식으로 변경 사항을 적용하는 것입니다.

다음 예제는 `.ebextensions` 폴더의 구성 파일에서 `pkg-repo`를 호출합니다. Elastic Beanstalk는 애플리케이션 소스 번들을 배포할 때 `update_package.config` 파일의 명령을 실행합니다.

```
.ebextensions
### update_package.config
```

최신 버전의 도커 패키지를 수신하기 위해 이 구성은 yum update 명령에 도커 패키지를 지정합니다.

```
### update_package.config ###

commands:
  update_package:
    command: |
      /opt/elasticbeanstalk/bin/pkg-repo unlock
      yum update docker -y
      /opt/elasticbeanstalk/bin/pkg-repo lock
      yum clean all -y
      rm -rf /var/cache/yum
```

이 구성은 yum update 명령에 어떤 패키지도 지정하지 않습니다. 사용 가능한 모든 업데이트가 결과로 적용됩니다.

```
### update_package.config ###

commands:
  update_package:
    command: |
      /opt/elasticbeanstalk/bin/pkg-repo unlock
      yum update -y
      /opt/elasticbeanstalk/bin/pkg-repo lock
      yum clean all -y
      rm -rf /var/cache/yum
```

다음 예제는 bash 스크립트에서 플랫폼 후크로 `pkg-repo`를 호출합니다. Elastic Beanstalk는 `prebuild` 하위 디렉터리에 있는 `update_package.sh` 스크립트 파일을 실행합니다.

```
.platform
### hooks
    ### prebuild
        ### update_package.sh
```

최신 버전의 도커 패키지를 수신하기 위해 이 스크립트는 yum update 명령에 도커 패키지를 지정합니다. 패키지 이름을 생략하면 사용 가능한 업데이트가 모두 적용됩니다. 이전 구성 파일 예제는 이에 대해 설명합니다.

```
### update_package.sh ###

#!/bin/bash
```

```
/opt/elasticbeanstalk/bin/pkg-repo unlock
yum update docker -y
/opt/elasticbeanstalk/bin/pkg-repo lock
yum clean all -y
rm -rf /var/cache/yum
```

download-source-bundle(Amazon Linux AMI에만 해당)

Amazon Linux AMI 플랫폼 브랜치(이전 Amazon Linux 2)에서 Elastic Beanstalk는 추가 도구인 `download-source-bundle`을 제공합니다. 이 도구를 사용하여 플랫폼 배포 시 애플리케이션 소스 코드를 다운로드합니다. 이 도구는 `/opt/elasticbeanstalk/bin/download-source-bundle`에 있습니다.

환경 인스턴스의 `appdeploy/pre` 폴더에 예제 스크립트 `00-unzip.sh`가 있습니다. 이는 배포 시 `download-source-bundle`을 사용하여 애플리케이션 소스 코드를 `/opt/elasticbeanstalk/deploy/appsource` 폴더에 다운로드하는 방법을 보여줍니다.

Elastic Beanstalk Linux 플랫폼 확장

이 주제에서는 자체 명령, 스크립트, 소프트웨어 및 구성을 사용하여 Linux 플랫폼을 확장하는 방법을 설명합니다. 기본 프록시 서버 및 구성을 변경하기 위해 플랫폼을 확장해야 할 수 있습니다. 또는 플랫폼이 애플리케이션을 빌드하거나 시작하는 방법을 사용자 지정해야 할 수 있습니다.

주제

- Buildfile 및 Procfile
- 플랫폼 후크
- 구성 파일
- 역방향 프록시 구성
- 확장자가 있는 애플리케이션 예제

Buildfile 및 Procfile

일부 플랫폼에서는 애플리케이션을 빌드하거나 준비하는 방법을 사용자 지정하고 애플리케이션을 실행하는 프로세스를 지정할 수 있습니다. 각 개별 플랫폼 주제에서는 플랫폼에서 지원하는 경우 Buildfile 및/또는 Procfile에 대해 구체적으로 설명되어 있습니다. 플랫폼에서 특정 플랫폼을 찾습니다.

모든 지원 플랫폼에서 구문 및 의미는 동일하며 이 페이지의 설명과 같습니다. 애플리케이션을 해당 언어로 빌드하여 실행하기 위한 이러한 파일의 구체적인 사용법은 개별 플랫폼 항목에 나와 있습니다.

Buildfile

애플리케이션에 대한 사용자 지정 빌드 및 구성 명령을 지정하려면 애플리케이션 소스의 루트 디렉터리에 `Buildfile`이라는 파일을 배치합니다. 파일 이름은 대/소문자를 구분합니다. `Buildfile`에 대해 다음 구문을 사용합니다.

```
<process_name>: <command>
```

`Buildfile`의 명령은 `^[A-Za-z0-9_-]+:\s*[^\s].*$` 정규식과 일치해야 합니다.

Elastic Beanstalk는 `Buildfile`을 통해 실행되는 애플리케이션을 모니터링하지 않습니다. 단기간 실행되고 작업 완료 후 종료되는 명령에는 `Buildfile`을 사용합니다. 종료하면 안 되는 장기 실행 애플리케이션 프로세스의 경우 Procfile을 사용합니다.

`Buildfile`의 모든 경로는 소스 번들의 루트에 상대적입니다. 다음 `Buildfile` 예제에서 `build.sh`는 소스 번들의 루트에 위치한 셸 스크립트입니다.

Example Buildfile

```
make: ./build.sh
```

사용자 지정 빌드 단계를 제공하려는 경우 가장 간단한 명령 이외의 작업에는 `Buildfile` 대신 `predeploy` 플랫폼 후크를 사용하는 것이 좋습니다. 플랫폼 후크는 다양한 스크립트와 더 향상된 오류 처리를 허용합니다. 플랫폼 후크는 다음 섹션에서 설명합니다.

Procfile

애플리케이션을 시작하고 실행하기 위한 사용자 지정 명령을 지정하려면 애플리케이션 소스의 루트 디렉터리에 `Procfile`이라는 파일을 배치합니다. 파일 이름은 대/소문자를 구분합니다. `Procfile`에 대해 다음 구문을 사용합니다. 하나 이상의 명령을 지정할 수 있습니다.

```
<process_name1>: <command1>
<process_name2>: <command2>
...
```

`Procfile`의 각 줄은 `^[A-Za-z0-9_-]+:\s*[^\s].*$` 정규식과 일치해야 합니다.

종료하면 안 되는 장기 실행 애플리케이션 프로세스의 경우 `Procfile`을 사용합니다. Elastic Beanstalk는 프로세스가 `Procfile`에서 계속 실행될 것으로 기대합니다. Elastic Beanstalk는 이러한 프로세스를 모니터링하고 종료되는 프로세스를 다시 시작합니다. 단기 실행 프로세스의 경우 Buildfile을 사용합니다.

`Procfile`의 모든 경로는 소스 번들의 루트에 상대적입니다. 다음 예제 `Procfile`은 세 가지 프로세스를 정의합니다. 예제의 첫 줄에 있는 `web`은 기본 웹 애플리케이션입니다.

Example Procfile

```
web: bin/myserver
cache: bin/mycache
foo: bin/fooapp
```

Elastic Beanstalk는 포트 5000의 주 웹 애플리케이션에 요청을 전달하도록 프록시 서버를 구성하며 이 포트 번호를 구성할 수 있습니다. `Procfile`의 일반적인 용도는 이 포트 번호를 애플리케이션에 명령 인수로 전달하는 것입니다. 프록시 구성에 대한 자세한 내용은 역방향 프록시 구성 단원을 참조하세요.

Elastic Beanstalk는 로그 파일의 `Procfile` 프로세스에서 표준 출력 및 오류 스트림을 캡처합니다. Elastic Beanstalk는 프로세스의 이름을 따서 로그 파일의 이름을 지정하고 `/var/log`에 저장합니다 예를 들어 앞의 예제에서 `web` 프로세스는 `web-1.log` 및 `web-1.error.log`에 대해 각각 `stdout` 및 `stderr`라는 로그를 생성합니다.

플랫폼 후크

플랫폼 후크는 환경의 플랫폼을 확장하도록 특별히 설계되었습니다. 플랫폼 후크는 애플리케이션 소스 코드의 일부로 배포되는 사용자 지정 스크립트 및 기타 실행 파일로서 다양한 인스턴스 프로비저닝 단계에서 Elastic Beanstalk에 의해 실행됩니다.

> **Note**
>
> Amazon Linux AMI 플랫폼 버전(이전 Amazon Linux 2)에서는 플랫폼 후크가 지원되지 않습니다.

애플리케이션 배포 플랫폼 후크

애플리케이션 배포는 배포할 새 소스 번들을 제공하거나 모든 환경 인스턴스를 종료하고 재생성해야 하는 구성 변경을 수행할 때 발생합니다.

애플리케이션 배포 중에 실행되는 플랫폼 후크를 제공하려면 소스 번들의 `.platform/hooks` 디렉터리 아래에 있는 다음 하위 디렉터리 중 하나에 파일을 배치합니다.

- `prebuild` - 파일은 Elastic Beanstalk 플랫폼 엔진이 애플리케이션 소스 번들을 다운로드하고 추출한 후 애플리케이션과 웹 서버를 설정하고 구성하기 전에 실행됩니다.

  `prebuild` 파일은 구성 파일의 commands 섹션에 있는 명령을 실행한 후 `Buildfile` 명령을 실행하기 전에 실행됩니다.
- `predeploy` - 파일은 Elastic Beanstalk 플랫폼 엔진이 애플리케이션 및 웹 서버를 설정하고 구성한 후 최종 런타임 위치에 배포하기 전에 실행됩니다.

  `predeploy` 파일은 구성 파일의 container_commands 섹션에 있는 명령을 실행한 후 `Procfile` 명령을 실행하기 전에 실행됩니다.
- `postdeploy` - 파일은 Elastic Beanstalk 플랫폼 엔진이 애플리케이션 및 프록시 서버를 배포한 후에 실행됩니다.

  이것이 마지막 배포 워크플로우 단계입니다.

구성 배포 플랫폼 후크

구성 배포는 환경 인스턴스를 다시 만들지 않고 단지 업데이트하는 구성 변경을 수행할 때 발생합니다. 다음 옵션 업데이트 시 구성 업데이트가 이루어집니다.

- 환경 속성 및 플랫폼별 설정
- 정적 파일
- AWS X-Ray 데몬
- 로그 저장 및 스트리밍
- 애플리케이션 포트(자세한 내용은 역방향 프록시 구성 참조)

구성 배포 중에 실행되는 후크를 제공하려면 소스 번들의 `.platform/confighooks` 디렉터리 아래에 후크를 배치합니다. 애플리케이션 배포 후크의 경우와 동일한 세 개의 하위 디렉터리가 적용됩니다.

플랫폼 후크에 대한 자세한 정보

후크 파일은 이진 파일 또는 해당 인터프리터 경로를 포함하는 `#!` 줄(`#!/bin/bash`)로 시작하는 스크립트 파일일 수 있습니다. 모든 파일에 실행 권한이 있어야 합니다. 후크 파일에 대한 실행 권한을 설정하려면 `chmod +x`를 사용합니다. 2022년 4월 29일 이후에 릴리스된 모든 Amazon Linux 2023 및

Amazon Linux 2 기반 플랫폼 버전의 경우 Elastic Beanstalk가 모든 플랫폼 후크 스크립트에 실행 권한을 자동으로 부여합니다. 이 경우 실행 권한을 수동으로 부여할 필요가 없습니다. 이러한 플랫폼 버전 목록은 AWS Elastic Beanstalk 릴리스 정보 가이드의 2022년 4월 29일 Linux 릴리스 정보를 참조하세요.

Elastic Beanstalk는 파일 이름의 사전 순서에 따라 각 디렉터리의 파일을 실행합니다. 모든 파일은 `root` 사용자로 실행됩니다. 플랫폼 후크의 현재 작업 디렉터리(cwd)는 애플리케이션의 루트 디렉터리입니다. `prebuild` 및 `predeploy` 파일의 경우 애플리케이션 스테이징 디렉터리이고 `postdeploy` 파일의 경우 현재 애플리케이션 디렉터리입니다. 파일 중 하나가 실패하면(0이 아닌 종료 코드로 종료) 배포가 중단되고 실패합니다.

Windows 캐리지 리턴/줄 바꿈(CRLF) 줄 바꿈 문자가 포함된 경우 플랫폼 후크 텍스트 스크립트가 실패할 수 있습니다. 파일이 Windows 호스트에 저장된 후 Linux 서버로 전송된 경우 파일에 Windows CRLF 줄 바꿈이 포함될 수 있습니다. 2022년 12월 29일 이후에 릴리스된 플랫폼의 경우 Elastic Beanstalk는 플랫폼 후크 텍스트 파일에서 Windows CRLF 문자를 Linux 줄 바꿈(LF) 줄 바꿈 문자로 자동 변환합니다. 애플리케이션이 이 날짜 이전에 릴리스된 Amazon Linux 2 플랫폼에서 실행되는 경우 Windows CRLF 문자를 Linux LF 문자로 변환해야 합니다. 이 작업을 수행하는 한 가지 방법은 스크립트 파일을 만들어 Linux 호스트에 저장하는 것입니다. 이러한 문자를 변환하는 도구는 인터넷에서도 찾아볼 수 있습니다.

후크 파일은 애플리케이션 옵션에서 정의한 모든 환경 속성 및 시스템 환경 변수 `HOME`, `PATH` 및 `PORT`에 액세스할 수 있습니다.

환경 변수 및 기타 구성 옵션의 값을 플랫폼 후크 스크립트로 가져오려는 경우 환경 인스턴스에서 Elastic Beanstalk가 제공하는 `get-config` 유틸리티를 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 the section called “플랫폼 스크립트 도구” 단원을 참조하십시오.

구성 파일

애플리케이션 소스 코드의 `.ebextensions` 디렉터리에 구성 파일을 추가하여 Elastic Beanstalk 환경의 다양한 측면을 구성할 수 있습니다. 구성 파일을 사용하면 환경 인스턴스에서 소프트웨어 및 기타 파일을 사용자 지정하고 인스턴스에서 초기화 명령을 실행할 수 있습니다. 자세한 내용은 the section called “Linux 서버”을(를) 참조하세요.

구성 파일을 사용하여 구성 옵션을 설정할 수도 있습니다. 플랫폼 동작을 제어하는 옵션에는 여러 가지가 있으며 이러한 옵션 중 일부는 플랫폼에 따라 다릅니다.

Amazon Linux 2 및 Amazon Linux 2023 기반 플램폼의 경우 Buildfile, Procfile 및 플랫폼 후크를 사용하여 인스턴스 프로비저닝 중에 환경 인스턴스에서 사용자 지정 코드를 구성하고 실행하는 것이 좋습

니다. 이러한 메커니즘은 이 페이지의 이전 섹션에 설명되어 있습니다. `.ebextensions` 구성 파일에서 명령과 컨테이너 명령을 계속 사용할 수 있지만 작업하기가 쉽지 않습니다. 예를 들어, YAML 파일 내에 명령 스크립트를 작성하는 것은 구문 관점에서 어려울 수 있습니다. AWS CloudFormation 리소스에 대한 참조가 필요한 스크립트에 구성 `.ebextensions` 파일을 계속 사용해야 합니다.

역방향 프록시 구성

모든 Amazon Linux 2 및 Amazon Linux 2023 플랫폼 버전은 nginx를 기본 역방향 프록시 서버로 사용합니다. Tomcat, Node.js, PHP 및 Python 플랫폼은 Apache HTTPD도 대안으로 지원합니다. 이러한 플랫폼에서 Apache를 선택하려면 `aws:elasticbeanstalk:environment:proxy` 네임스페이스의 `ProxyServer` 옵션을 `apache`로 설정합니다. 모든 플랫폼에서는 이 단원에 설명된 것처럼 일관된 방식으로 프록시 서버를 구성할 수 있습니다.

> **Note**
>
> Amazon Linux AMI 플랫폼 버전(이전 Amazon Linux 2)에서는 프록시 서버를 다르게 구성해야 할 수 있습니다. 레거시 세부 정보는 이 가이드의 해당 플랫폼 항목에서 확인할 수 있습니다.

Elastic Beanstalk는 환경의 루트 URL(예: `http://my-env.elasticbeanstalk.com`)에 있는 기본 웹 애플리케이션으로 웹 트래픽을 전달하도록 환경 인스턴스에서 프록시 서버를 구성합니다.

기본적으로 Elastic Beanstalk는 포트 80에서 수신되는 요청을 포트 5000의 기본 웹 애플리케이션에 전달하도록 프록시를 구성합니다. 다음 예제와 같이 구성 파일에서 aws:elasticbeanstalk:application:environment 네임스페이스를 사용하는 `PORT` 환경 속성을 설정하여 이 포트 번호를 구성할 수 있습니다.

```
option_settings:
  - namespace:  aws:elasticbeanstalk:application:environment
    option_name:  PORT
    value:  <main_port_number>
```

애플리케이션의 환경 변수 설정에 대한 자세한 내용은 the section called “옵션 설정”을 참조하십시오.

애플리케이션은 프록시에 구성된 포트에서 수신 대기해야 합니다. `PORT` 환경 속성을 사용하여 기본 포트를 변경하면 코드에서 `PORT` 환경 변수의 값을 읽어 해당 포트에 액세스할 수 있습니다. 예를 들어 Go에서 `os.Getenv("PORT")`를 호출하거나 Java에서 `System.getenv("PORT")`를 호출합니다. 여러 애플리케이션 프로세스로 트래픽을 보내도록 프록시를 구성하는 경우 여러 환경 속성을 구성하고 프록시 구성 및 애플리케이션 코드 모두에서 해당 값을 사용할 수 있습니다. 또 다른 옵션은 포트 값

을 `Procfile`의 명령 인수로 프로세스에 전달하는 것입니다. 자세한 정보는 Buildfile 및 Procfile 섹션을 참조하세요.

nginx 구성

Elastic Beanstalk는 nginx를 기본 역방향 프록시로 사용하여 애플리케이션을 Elastic Load Balancing 로드 밸런서에 매핑합니다. Elastic Beanstalk는 확장하거나 자체 구성으로 완전히 재정의할 수 있는 기본 nginx 구성을 제공합니다.

> **Note**
>
> nginx `.conf` 구성 파일을 추가하거나 편집할 때는 UTF-8로 인코딩해야 합니다.

Elastic Beanstalk의 기본 nginx 구성을 확장하려면 애플리케이션 소스 번들의 `.platform/nginx/conf.d/`라는 폴더에 `.conf` 구성 파일을 추가합니다. Elastic Beanstalk nginx 구성에는 이 폴더의 `.conf` 파일이 자동으로 포함됩니다.

```
~/workspace/my-app/
|-- .platform
|   `-- nginx
|       `-- conf.d
|           `-- myconf.conf
`-- other source files
```

Elastic Beanstalk의 기본 nginx 구성을 완전히 재정의하려면 `.platform/nginx/nginx.conf`의 소스 번들에 구성을 포함시킵니다.

```
~/workspace/my-app/
|-- .platform
|   `-- nginx
|       `-- nginx.conf
`-- other source files
```

Elastic Beanstalk의 nginx 구성을 재정의하는 경우 `nginx.conf`에 다음 줄을 추가하여 Elastic Beanstalk의 향상된 상태 보고 및 모니터링, 자동 애플리케이션 매핑 및 정적 파일에 대한 Elastic Beanstalk 구성을 가져옵니다.

```
include conf.d/elasticbeanstalk/*.conf;
```

Apache HTTPD 설정

Tomcat, Node.js, PHP, Python 플랫폼에서는 nginx에 대한 대안으로 Apache HTTPD 프록시 서버를 선택할 수 있습니다. 이는 기본값이 아닙니다. 다음 예제는 Apache HTTPD를 사용하도록 Elastic Beanstalk를 구성합니다.

Example .ebextensions/httpd-proxy.config

```
option_settings:
  aws:elasticbeanstalk:environment:proxy:
    ProxyServer: apache
```

추가 구성 파일을 사용하여 Elastic Beanstalk 기본 Apache 구성을 확장할 수 있습니다. 또는 Elastic Beanstalk 기본 Apache 구성을 완전히 재정의할 수 있습니다.

Elastic Beanstalk의 기본 Apache 구성을 확장하려면 애플리케이션 소스 번들의 `.conf`라는 폴더에 `.platform/httpd/conf.d` 구성 파일을 추가합니다. Elastic Beanstalk의 Apache 구성에는 이 폴더의 `.conf` 파일이 자동으로 포함됩니다.

```
~/workspace/my-app/
|-- .ebextensions
|   -- httpd-proxy.config
|-- .platform
|   -- httpd
|      -- conf.d
|         -- port5000.conf
|         -- ssl.conf
-- index.jsp
```

예를 들어, 다음 Apache 2.4 구성은 포트 5000에 리스너를 추가합니다.

Example .platform/httpd/conf.d/port5000.conf

```
listen 5000
<VirtualHost *:5000>
  <Proxy *>
    Require all granted
  </Proxy>
  ProxyPass / http://localhost:8080/ retry=0
  ProxyPassReverse / http://localhost:8080/
  ProxyPreserveHost on
```

```
  ErrorLog /var/log/httpd/elasticbeanstalk-error_log
</VirtualHost>
```

Elastic Beanstalk의 기본 Apache 구성을 완전히 재정의하려면 `.platform/httpd/conf/httpd.conf`의 소스 번들에 구성을 포함시킵니다.

```
~/workspace/my-app/
|-- .ebextensions
|   -- httpd-proxy.config
|-- .platform
|   `-- httpd
|       `-- conf
|           `-- httpd.conf
`-- index.jsp
```

> **Note**
>
> Elastic Beanstalk의 Apache 구성을 재정의하는 경우 `httpd.conf`에 다음 줄을 추가하여 Elastic Beanstalk의 향상된 상태 보고 및 모니터링, 자동 애플리케이션 매핑 및 정적 파일에 대한 Elastic Beanstalk 구성을 가져옵니다.
>
> ```
> IncludeOptional conf.d/elasticbeanstalk/*.conf
> ```

확장자가 있는 애플리케이션 예제

다음 예제에서는 Elastic Beanstalk Amazon Linux 2 및 Amazon Linux 2023 플랫폼이 지원하는 여러 확장 기능이 있는 애플리케이션 소스 번들(`Procfile`, `.ebextensions` 구성 파일, 사용자 지정 후크 및 프록시 구성 파일)을 보여줍니다.

```
~/my-app/
|-- web.jar
|-- Procfile
|-- readme.md
|-- .ebextensions/
|   |-- options.config        # Option settings
|   `-- cloudwatch.config     # Other .ebextensions sections, for example files and
 container commands
`-- .platform/
```

```
    |-- nginx/                # Proxy configuration
    |   |-- nginx.conf
    |   `-- conf.d/
    |       `-- custom.conf
    |-- hooks/                # Application deployment hooks
    |   |-- prebuild/
    |   |   |-- 01_set_secrets.sh
    |   |   `-- 12_update_permissions.sh
    |   |-- predeploy/
    |   |   `-- 01_some_service_stop.sh
    |   `-- postdeploy/
    |       |-- 01_set_tmp_file_permissions.sh
    |       |-- 50_run_something_after_app_deployment.sh
    |       `-- 99_some_service_start.sh
    `-- confighooks/          # Configuration deployment hooks
        |-- prebuild/
        |   `-- 01_set_secrets.sh
        |-- predeploy/
        |   `-- 01_some_service_stop.sh
        `-- postdeploy/
            |-- 01_run_something_after_config_deployment.sh
            `-- 99_some_service_start.sh
```

> **Note**
>
> Amazon Linux AMI 플랫폼 버전(이전 Amazon Linux 2)에서는 이러한 확장 중 일부가 지원되지 않습니다.

Elastic Beanstalk를 사용하여 .NET Windows 애플리케이션 배포

> **AWS 개발자 센터에서 .NET 확인**
>
> .Net 개발자 센터를 들러보셨나요? .NET의 모든 것을 위한 원스톱 숍입니다 AWS. 자세한 내용은 AWS 개발자 센터의 .NET을 참조하세요.

이 장에서는 ASP.NET 및 .NET Core Windows 웹 애플리케이션을 구성하고 배포하는 방법에 대한 지침을 제공합니다 AWS Elastic Beanstalk. Elastic Beanstalk를 사용하면 Amazon Web Services를 사용하여 .NET(Windows) 웹 애플리케이션을 쉽게 배포, 관리 및 확장할 수 있습니다.

Elastic Beanstalk 명령줄 인터페이스(EB CLI)를 사용하거나 Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 단 몇 분 만에 애플리케이션을 배포할 수 있습니다. Elastic Beanstalk 애플리케이션을 배포한 후 EB CLI를 계속 사용하여 애플리케이션 및 환경을 관리하거나 AWS CLI Elastic Beanstalk 콘솔 또는 APIs.

이 장에서는 다음 자습서를 제공합니다.

- Windows 기반의 .NET Core 애플리케이션에 대한 QuickStart - EB CLI를 사용하여 Hello World .NET Core Windows 애플리케이션을 생성하고 배포하기 위한 단계별 지침입니다.
- ASP.NET에 대한 QuickStart - AWS Toolkit for Visual Studio를 사용하여 Hello World ASP.NET 애플리케이션을 생성하고 배포하는 단계별 지침입니다.

Windows .NET Core 애플리케이션 개발과 관련된 도움이 필요한 경우 다음과 같은 다양한 리소스를 참조할 수 있습니다

- .NET 개발 포럼 - 질문을 게시하고 피드백을 받습니다.
- .NET 개발자 센터 - 샘플 코드, 설명서, 도구 및 추가 리소스를 받을 수 있는 원스톱 숍입니다.
- AWS SDK for .NET 설명서 - SDK 설정 및 코드 샘플 실행, SDK의 기능, SDK의 API 작업에 대한 자세한 정보를 읽습니다.

> **Note**
> 이 플랫폼은 작업자 환경을 지원하지 않습니다. 자세한 내용은 Elastic Beanstalk 작업자 환경 섹션을 참조하십시오.

주제

- QuickStart: Windows 기반의 .NET Core 애플리케이션을 Elastic Beanstalk에 배포
- QuickStart: Elastic Beanstalk에 ASP.NET 애플리케이션 배포
- .NET 개발 환경 설정
- Elastic Beanstalk .NET Windows 플랫폼 사용
- .NET 애플리케이션 환경에 Amazon RDS DB 인스턴스 추가
- 는 AWS Toolkit for Visual Studio
- 온프레미스 .NET 애플리케이션을 Elastic Beanstalk로 마이그레이션
- Elastic Beanstalk의 사용 중지된 Windows Server 구성 요소에 대한 권장 사항

QuickStart: Windows 기반의 .NET Core 애플리케이션을 Elastic Beanstalk에 배포

이 QuickStart 자습서에서는 Windows에서 .NET Core 애플리케이션을 생성하고 AWS Elastic Beanstalk 환경에 배포하는 프로세스를 안내합니다.

> **Note**
> 자습서 예제는 데모용입니다. 프로덕션 트래픽에 애플리케이션을 사용하지 마십시오.

Sections

- 내 AWS 계정
- 사전 조건
- 1단계: Windows 기반의 .NET Core 애플리케이션 생성
- 2단계: 로컬에서 애플리케이션 실행
- 3단계: EB CLI를 사용하여 Windows 기반의 .NET Core 애플리케이션 배포

- 4단계: Elastic Beanstalk에서 애플리케이션 실행
- 5단계: 정리
- AWS 애플리케이션을 위한 리소스
- 다음 단계
- Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 배포

내 AWS 계정

아직 AWS 고객이 아닌 경우 AWS 계정을 생성해야 합니다. 가입하면 필요한 Elastic Beanstalk 및 기타 AWS 서비스에 액세스할 수 있습니다.

이미 AWS 계정이 있는 경우 로 이동할 수 있습니다사전 조건.

AWS 계정 생성

에 가입 AWS 계정

이 없는 경우 다음 단계를 AWS 계정완료하여 생성합니다.

에 가입하려면 AWS 계정

1. https://portal.aws.amazon.com/billing/signup을 엽니다.
2. 온라인 지시 사항을 따릅니다.

   등록 절차 중 전화 또는 텍스트 메시지를 받고 전화 키패드로 확인 코드를 입력하는 과정이 있습니다.

   에 가입하면 AWS 계정AWS 계정 루트 사용자이 생성됩니다. 루트 사용자에게는 계정의 모든 AWS 서비스 및 리소스에 액세스할 권한이 있습니다. 보안 모범 사례는 사용자에게 관리 액세스 권한을 할당하고, 루트 사용자만 사용하여 루트 사용자 액세스 권한이 필요한 작업을 수행하는 것입니다.

AWS 는 가입 프로세스가 완료된 후 확인 이메일을 보냅니다. 언제든지 https://aws.amazon.com/으로 이동하고 내 계정을 선택하여 현재 계정 활동을 보고 계정을 관리할 수 있습니다.

관리자 액세스 권한이 있는 사용자 생성

에 가입한 후 일상적인 작업에 루트 사용자를 사용하지 않도록 관리 사용자를 AWS 계정보호 AWS IAM Identity Center, AWS 계정 루트 사용자활성화 및 생성합니다.

보안 AWS 계정 루트 사용자

1. 루트 사용자를 선택하고 AWS 계정 이메일 주소를 입력하여 계정 소유자AWS Management Console로에 로그인합니다. 다음 페이지에서 비밀번호를 입력합니다.

   루트 사용자를 사용하여 로그인하는 데 도움이 필요하면 AWS 로그인 User Guide의 루트 사용자로 로그인을 참조하세요.
2. 루트 사용자의 다중 인증(MFA)을 활성화합니다.

   지침은 IAM 사용 설명서의 AWS 계정 루트 사용자(콘솔)에 대한 가상 MFA 디바이스 활성화를 참조하세요.

관리자 액세스 권한이 있는 사용자 생성

1. IAM Identity Center를 활성화합니다.

   지침은 AWS IAM Identity Center 사용 설명서의 AWS IAM Identity Center설정을 참조하세요.
2. IAM Identity Center에서 사용자에게 관리 액세스 권한을 부여합니다.

   를 자격 증명 소스 IAM Identity Center 디렉터리 로 사용하는 방법에 대한 자습서는 사용 AWS IAM Identity Center 설명서의 기본값으로 사용자 액세스 구성을 IAM Identity Center 디렉터리 참조하세요.

관리 액세스 권한이 있는 사용자로 로그인

- IAM IDentity Center 사용자로 로그인하려면 IAM Identity Center 사용자를 생성할 때 이메일 주소로 전송된 로그인 URL을 사용합니다.

  IAM Identity Center 사용자를 사용하여 로그인하는 데 도움이 필요하면 AWS 로그인 사용 설명서의 AWS 액세스 포털에 로그인을 참조하세요.

추가 사용자에게 액세스 권한 할당

1. IAM Identity Center에서 최소 권한 적용 모범 사례를 따르는 권한 세트를 생성합니다.

   지침은AWS IAM Identity Center 사용 설명서의 Create a permission set를 참조하세요.
2. 사용자를 그룹에 할당하고, 그룹에 Single Sign-On 액세스 권한을 할당합니다.

   지침은 AWS IAM Identity Center 사용 설명서의 Add groups를 참조하세요.

사전 조건

이 설명서의 절차를 수행하기 위해서는 실행 명령줄을 입력할 쉘 또는 터미널이 필요합니다. 명령은 프롬프트 기호(>)와 해당하는 경우 현재 디렉터리 이름 뒤에 목록으로 표시됩니다.

```
C:\eb-project> this is a command
this is output
```

EB CLI

또한 본 자습서는 Elastic Beanstalk 명령줄 인터페이스(EB CLI)를 사용합니다. EB CLI 설치 및 구성에 대한 자세한 내용은 설정 스크립트를 사용하여 EB CLI 설치(권장) 및 EB CLI 구성 단원을 참조하세요.

Windows 기반의 .NET Core

로컬 시스템에 .NET SDK가 설치되어 있지 않은 경우 .NET 설명서 웹 사이트의 .NET 다운로드 링크를 따라 설치할 수 있습니다.

다음 명령을 실행하여 .NET SDK 설치를 확인합니다.

```
C:\> dotnet --info
```

1단계: Windows 기반의 .NET Core 애플리케이션 생성

프로젝트 디렉터리를 만듭니다.

```
C:\> mkdir eb-dotnetcore
C:\> cd eb-dotnetcore
```

그런 후 다음 명령을 실행하여 Hello World RESTful 웹 서비스 애플리케이션 샘플을 생성합니다.

```
C:\eb-dotnetcore> dotnet new web --name HelloElasticBeanstalk
C:\eb-dotnetcore> cd HelloElasticBeanstalk
```

2단계: 로컬에서 애플리케이션 실행

애플리케이션을 로컬에서 실행하려면 다음 명령을 입력합니다.

```
C:\eb-dotnetcore\HelloElasticBeasntalk> dotnet run
```

출력은 다음 텍스트와 같습니다.

```
info: Microsoft.Hosting.Lifetime[14]
      Now listening on: https://localhost:7222
info: Microsoft.Hosting.Lifetime[14]
      Now listening on: http://localhost:5228
info: Microsoft.Hosting.Lifetime[0]
      Application started. Press Ctrl+C to shut down.
info: Microsoft.Hosting.Lifetime[0]
      Hosting environment: Development
info: Microsoft.Hosting.Lifetime[0]
      Content root path: C:\Users\Administrator\eb-dotnetcore\HelloElasticBeanstalk
```

> **Note**
>
> 이 `dotnet` 명령은 애플리케이션을 로컬에서 실행할 때 무작위로 포트를 선택합니다. 이 예제에서 포트는 5228입니다. 애플리케이션을 Elastic Beanstalk 환경에 배포하면 애플리케이션은 포트 5000에서 실행됩니다.

웹 브라우저에 `http://localhost:`*`port`* URL 주소를 입력합니다. 이 특정 예제의 경우 명령은 `http://localhost:5228`입니다. 웹 브라우저에 'Hello World!'가 표시됩니다.

3단계: EB CLI를 사용하여 Windows 기반의 .NET Core 애플리케이션 배포

다음 명령을 실행하여 이 애플리케이션에 대한 Elastic Beanstalk 환경을 생성합니다.

환경을 생성하고 Windows 기반의 .NET Core 애플리케이션을 배포하려면

1. `HelloElasticBeanstalk` 디렉터리에서 다음 명령을 실행하여 애플리케이션을 게시하고 압축합니다.

   ```
   C:\eb-dotnetcore\HelloElasticBeasntalk> dotnet publish -o site
   C:\eb-dotnetcore\HelloElasticBeasntalk> cd site
   C:\eb-dotnetcore\HelloElasticBeasntalk\site> Compress-Archive -Path * -
   DestinationPath ../site.zip
   C:\eb-dotnetcore\HelloElasticBeasntalk\site> cd ..
   ```

2. 다음 콘텐츠로 `aws-windows-deployment-manifest.json`이라는 `HelloElasticBeanstalk`에서 새로운 파일을 생성합니다.

```
{
    "manifestVersion": 1,
    "deployments": {
        "aspNetCoreWeb": [
        {
            "name": "test-dotnet-core",
            "parameters": {
                "appBundle": "site.zip",
                "iisPath": "/",
                "iisWebSite": "Default Web Site"
            }
        }
        ]
    }
}
```

3. eb init 명령으로 EB CLI 리포지토리를 초기화합니다.

```
C:\eb-dotnetcore\HelloElasticBeasntalk> eb init -p iis dotnet-windows-server-
tutorial --region us-east-2
```

이 명령은 이름이 `dotnet-windows-server-tutorial`인 애플리케이션을 생성하고 최신 Windows Server 플랫폼 버전을 통해 환경을 생성하도록 로컬 리포지토리를 구성합니다.

4. 환경을 만들고 eb create로 해당 환경에 애플리케이션을 배포합니다. Elastic Beanstalk는 애플리케이션에 대한 zip 파일을 자동으로 빌드하고 포트 5000에서 시작합니다.

```
C:\eb-dotnetcore\HelloElasticBeasntalk> eb create dotnet-windows-server-env
```

Elastic Beanstalk에서 환경을 생성하는 데 약 5분이 걸립니다.

4단계: Elastic Beanstalk에서 애플리케이션 실행

환경 생성 프로세스가 완료되면 eb open으로 웹 사이트를 엽니다.

```
C:\eb-dotnetcore\HelloElasticBeasntalk> eb open
```

축하합니다! Elastic Beanstalk를 사용하여 Windows 기반의 .NET Core 애플리케이션을 배포했습니다! 그러면 애플리케이션에 대해 생성된 도메인 이름을 사용하여 브라우저 창이 열립니다.

5단계: 정리

애플리케이션 작업을 완료하면 환경을 종료할 수 있습니다. Elastic Beanstalk는 환경과 연결된 모든 AWS 리소스를 종료합니다.

EB CLI를 사용하여 Elastic Beanstalk 환경을 종료하려면 다음 명령을 실행하세요.

```
C:\eb-dotnetcore\HelloElasticBeasntalk> eb terminate
```

AWS 애플리케이션을 위한 리소스

단일 인스턴스 애플리케이션을 생성했습니다. 이 애플리케이션은 단일 EC2 인스턴스를 사용하는 간단한 샘플 애플리케이션 역할을 하므로 로드 밸런싱이나 오토 스케일링이 필요하지 않습니다. 단일 인스턴스 애플리케이션의 경우 Elastic Beanstalk는 다음 AWS 리소스를 생성합니다.

- EC2 인스턴스 - 선택한 플랫폼에서 웹 앱을 실행하도록 구성된 Amazon EC2 가상 머신입니다.

  특정 언어 버전, 프레임워크, 웹 컨테이너 또는 조합을 지원하도록 각 플랫폼마다 실행하는 소프트웨어, 구성 파일 및 스크립트 세트가 다릅니다. 대부분의 플랫폼에서는 웹 앱 앞의 웹 트래픽을 처리하고, 웹 앱으로 요청을 전달하고, 정적 자산을 제공하고, 액세스 및 오류 로그를 생성하는 역방향 프록시로 Apache 또는 nginx를 사용합니다.
- 인스턴스 보안 그룹 - 포트 80에서 수신 트래픽을 허용하도록 구성된 Amazon EC2 보안 그룹입니다. 이 리소스를 통해 로드 밸런서의 HTTP 트래픽이 웹 앱을 실행하는 EC2 인스턴스에 도달할 수 있습니다. 기본적으로 다른 포트에서는 트래픽이 허용되지 않습니다.
- Amazon S3 버킷(Amazon S3 bucket) - Elastic Beanstalk 사용 시 생성된 소스 코드, 로그 및 기타 아티팩트의 스토리지 위치입니다.
- Amazon CloudWatch 경보 - 환경의 인스턴스에 대한 로드를 모니터링하는 두 개의 CloudWatch 경보로, 로드가 너무 높거나 너무 낮은 경우 트리거됩니다. 경보가 트리거되면 이에 대한 응답으로 Auto Scaling 그룹이 스케일 업 또는 축소됩니다.
- AWS CloudFormation 스택 - Elastic Beanstalk는 AWS CloudFormation 를 사용하여 환경에서 리소스를 시작하고 구성 변경 사항을 전파합니다. 리소스는 AWS CloudFormation 콘솔에서 볼 수 있는 템플릿에서 정의됩니다.
- 도메인 이름(Domain name) - *subdomain*.*region*.elasticbeanstalk.com 형식으로 웹 앱으로 라우팅되는 도메인 이름입니다.

이러한 모든 리소스는 Elastic Beanstalk에서 관리합니다. 사용자가 환경을 종료하면 Elastic Beanstalk는 환경에 있는 모든 리소스를 종료합니다.

다음 단계

애플리케이션을 실행하는 환경이 있으면 언제든 다른 애플리케이션 또는 애플리케이션의 새 버전을 배포할 수 있습니다. EC2 인스턴스를 프로비저닝하거나 다시 시작할 필요가 없기 때문에 새 애플리케이션 버전을 매우 빠르게 배포할 수 있습니다. Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 새로운 환경을 탐색할 수도 있습니다. 자세한 단계는 이 가이드의 시작하기 장의 환경 탐색을 참조하세요.

> **더 많은 자습서 보기**
>
> 다른 예제 애플리케이션으로 다른 자습서를 사용하려는 경우 ASP.NET에 대한 QuickStart 단원을 참조하세요.

샘플 애플리케이션을 하나 이상 배포하고 로컬에서 Windows 기반의 .NET Core 애플리케이션을 개발하고 실행할 준비가 된 경우 .NET 개발 환경 설정 단원을 참조하세요.

Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 배포

Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 샘플 애플리케이션을 시작할 수도 있습니다. 자세한 단계는 이 가이드의 시작하기 장의 예제 애플리케이션 생성을 참조하세요.

QuickStart: Elastic Beanstalk에 ASP.NET 애플리케이션 배포

이 QuickStart 자습서에서는 ASP.NET 애플리케이션을 생성하고 AWS Elastic Beanstalk 환경에 배포하는 프로세스를 안내합니다.

> **Note**
>
> 자습서 예제는 데모용입니다. 프로덕션 트래픽에 애플리케이션을 사용하지 마십시오.

Sections

- 내 AWS 계정
- 사전 조건
- 1단계: ASP.NET 애플리케이션 생성
- 2단계: 로컬에서 애플리케이션 실행
- 3단계:를 사용하여 ASP.NET 애플리케이션 배포 AWS Toolkit for Visual Studio

- 4단계: Elastic Beanstalk에서 애플리케이션 실행
- 5단계: 정리
- AWS 애플리케이션을 위한 리소스
- 다음 단계
- Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 배포

내 AWS 계정

아직 AWS 고객이 아닌 경우 AWS 계정을 생성해야 합니다. 가입하면 필요한 Elastic Beanstalk 및 기타 AWS 서비스에 액세스할 수 있습니다.

이미 AWS 계정이 있는 경우 로 이동할 수 있습니다사전 조건.

AWS 계정 생성

에 가입 AWS 계정

이 없는 경우 다음 단계를 AWS 계정완료하여 생성합니다.

에 가입하려면 AWS 계정

1. https://portal.aws.amazon.com/billing/signup을 엽니다.
2. 온라인 지시 사항을 따릅니다.

   등록 절차 중 전화 또는 텍스트 메시지를 받고 전화 키패드로 확인 코드를 입력하는 과정이 있습니다.

   에 가입하면 AWS 계정AWS 계정 루트 사용자이 생성됩니다. 루트 사용자에게는 계정의 모든 AWS 서비스 및 리소스에 액세스할 권한이 있습니다. 보안 모범 사례는 사용자에게 관리 액세스 권한을 할당하고, 루트 사용자만 사용하여 루트 사용자 액세스 권한이 필요한 작업을 수행하는 것입니다.

AWS 는 가입 프로세스가 완료된 후 확인 이메일을 보냅니다. 언제든지 https://aws.amazon.com/으로 이동하고 내 계정을 선택하여 현재 계정 활동을 보고 계정을 관리할 수 있습니다.

관리자 액세스 권한이 있는 사용자 생성

에 가입한 후 일상적인 작업에 루트 사용자를 사용하지 않도록 관리 사용자를 AWS 계정보호 AWS IAM Identity Center, AWS 계정 루트 사용자활성화 및 생성합니다.

보안 AWS 계정 루트 사용자

1. 루트 사용자를 선택하고 AWS 계정 이메일 주소를 입력하여 계정 소유자AWS Management Console로에 로그인합니다. 다음 페이지에서 비밀번호를 입력합니다.

   루트 사용자를 사용하여 로그인하는 데 도움이 필요하면 AWS 로그인 User Guide의 루트 사용자로 로그인을 참조하세요.
2. 루트 사용자의 다중 인증(MFA)을 활성화합니다.

   지침은 IAM 사용 설명서의 AWS 계정 루트 사용자(콘솔)에 대한 가상 MFA 디바이스 활성화를 참조하세요.

관리자 액세스 권한이 있는 사용자 생성

1. IAM Identity Center를 활성화합니다.

   지침은 AWS IAM Identity Center 사용 설명서의 AWS IAM Identity Center설정을 참조하세요.
2. IAM Identity Center에서 사용자에게 관리 액세스 권한을 부여합니다.

   를 자격 증명 소스 IAM Identity Center 디렉터리 로 사용하는 방법에 대한 자습서는 사용 AWS IAM Identity Center 설명서의 기본값으로 사용자 액세스 구성을 IAM Identity Center 디렉터리 참조하세요.

관리 액세스 권한이 있는 사용자로 로그인

- IAM IDentity Center 사용자로 로그인하려면 IAM Identity Center 사용자를 생성할 때 이메일 주소로 전송된 로그인 URL을 사용합니다.

  IAM Identity Center 사용자를 사용하여 로그인하는 데 도움이 필요하면 AWS 로그인 사용 설명서의 AWS 액세스 포털에 로그인을 참조하세요.

추가 사용자에게 액세스 권한 할당

1. IAM Identity Center에서 최소 권한 적용 모범 사례를 따르는 권한 세트를 생성합니다.

   지침은AWS IAM Identity Center 사용 설명서의 Create a permission set를 참조하세요.
2. 사용자를 그룹에 할당하고, 그룹에 Single Sign-On 액세스 권한을 할당합니다.

   지침은 AWS IAM Identity Center 사용 설명서의 Add groups를 참조하세요.

사전 조건

이 QuickStart 자습서에서는 "Hello World" 애플리케이션을 생성하고 Visual Studio 및를 사용하여 Elastic Beanstalk 환경에 배포하는 방법을 안내합니다 AWS Toolkit for Visual Studio.

Visual Studio

Visual Studio를 다운로드하고 설치하려면 Visual Studio 다운로드 페이지의 지침을 따릅니다. 이 예제에서는 Visual Studio 2022를 사용합니다. Visual Studio 설치 중에 다음과 같은 특정 항목을 선택합니다.

- 워크로드 탭에서 ASP.NET 및 웹 개발을 선택합니다.
- 개별 구성 요소 탭에서 .NET Framework 4.8 개발 도구와 .NET Framework 프로젝트 및 항목 템플릿을 선택합니다.

AWS Toolkit for Visual Studio

다운로드 및 설정하려면 AWS Toolkit for Visual Studio 사용 설명서의 시작하기 주제의 지침을 AWS Toolkit for Visual Studio 따르세요.

1단계: ASP.NET 애플리케이션 생성

그 다음, Elastic Beanstalk 환경에 배포할 애플리케이션을 생성합니다. ‘Hello World’ ASP.NET 웹 애플리케이션을 생성합니다.

ASP.NET 애플리케이션을 생성하려면

1. Visual Studio를 시작합니다. 파일 메뉴에서 신규를 선택한 다음, 프로젝트를 선택합니다.
2. 새 프로젝트 생성 대화 상자가 표시됩니다. ASP.NET 웹 애플리케이션(.NET Framework)을 선택한 후 다음을 선택합니다.
3. 새 프로젝트 구성 대화 상자에서 프로젝트 이름에 `eb-aspnet`을 입력합니다. 프레임워크 드롭다운 메뉴에서 .NET Framework 4.8을 선택한 다음, 생성을 선택합니다.

   프로젝트 디렉터리를 기록합니다. 이 예제에서 프로젝트 디렉터리 이름은 `C:\Users\Administrator\source\repos\eb-aspnet\eb-aspnet`입니다.
4. 새 ASP.NET 웹 애플리케이션 생성 대화 상자가 표시됩니다. 비어 있는 템플릿을 선택합니다. 그런 다음 생성을 선택합니다.

현재 Visual Studio를 사용하여 비어 있는 ASP.NET 웹 애플리케이션 프로젝트를 생성했습니다. 다음으로 ASP.NET 웹 애플리케이션의 진입점 역할을 하는 웹 양식을 생성합니다.

5. 프로젝트 메뉴에서 새 항목 추가를 선택합니다. 새 항목 추가 페이지에서 웹 양식을 선택하고 이름을 `Default.aspx`로 지정합니다. 그런 다음 추가를 선택합니다.
6. 다음을 `Default.aspx:`로 추가합니다.

```
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="Default.aspx.cs"
 Inherits="eb_aspnet.Default" %>

<!DOCTYPE html>

<html xmlns="https://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
    <title>Hello Elastic Beanstalk!</title>
</head>
<body>
    <form id="body" runat="server">
        <div>
            Hello Elastic Beanstalk! This is an ASP.NET on Windows Server
 application.
        </div>
    </form>
</body>
</html>
```

2단계: 로컬에서 애플리케이션 실행

Visual Studio의 디버그 메뉴에서 디버깅 시작을 선택하여 애플리케이션을 로컬에서 실행합니다. 페이지에 ‘Hello Elastic Beanstalk! This is an ASP.NET on Windows Server application.’이 표시됩니다.

3단계:를 사용하여 ASP.NET 애플리케이션 배포 AWS Toolkit for Visual Studio

다음 단계에 따라 Elastic Beanstalk 환경을 생성하고 해당 환경에 새 애플리케이션을 배포하세요.

환경을 생성하고 ASP.NET 애플리케이션을 배포하려면

1. 솔루션 탐색기에서 애플리케이션을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 AWS Elastic Beanstalk에 게시를 선택합니다.

2. 새로운 Elastic Beanstalk 애플리케이션 및 환경의 이름을 선택합니다.
3. 이후에는 Elastic Beanstalk에서 제공하는 기본값으로 진행하거나 원하는 옵션 및 설정을 수정할 수 있습니다.
4. 검토 페이지에서 배포를 선택합니다. 이렇게 하면 ASP.NET 웹 애플리케이션이 패키징되어 Elastic Beanstalk에 배포됩니다.

   Elastic Beanstalk에서 환경을 생성하는 데 약 5분이 걸립니다. Elastic Beanstalk 배포 기능은 새롭게 개발된 코드에 사용할 수 있게 될 때까지 환경을 모니터링합니다. Env:**<environment name>** 탭에서 환경의 상태를 확인할 수 있습니다.

4단계: Elastic Beanstalk에서 애플리케이션 실행

환경을 생성하는 프로세스가 완료되면 Env:**<environment name>** 탭에 애플리케이션을 시작하는 도메인 URL 등의 환경 및 애플리케이션에 대한 정보가 표시됩니다. 이 탭에서 이 URL을 선택하거나 복사하여 웹 브라우저에 붙여넣습니다.

축하합니다! Elastic Beanstalk를 사용하여 ASP.NET 애플리케이션을 배포했습니다!

5단계: 정리

애플리케이션 작업을 마치면 AWS Toolkit for Visual Studio에서 환경을 종료할 수 있습니다.

환경을 종료하려면

1. AWS Explorer에서 Elastic Beanstalk 노드와 애플리케이션 노드를 확장합니다. 애플리케이션 환경을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 Terminate Environment(환경 종료)를 선택합니다.
2. 메시지가 표시되면 예를 선택하여 환경을 종료하고자 함을 확인합니다. Elastic Beanstalk가 환경에서 실행 중인 AWS 리소스를 종료하는 데 몇 분 정도 걸립니다.

AWS 애플리케이션을 위한 리소스

단일 인스턴스 애플리케이션을 생성했습니다. 이 애플리케이션은 단일 EC2 인스턴스를 사용하는 간단한 샘플 애플리케이션 역할을 하므로 로드 밸런싱이나 오토 스케일링이 필요하지 않습니다. 단일 인스턴스 애플리케이션의 경우 Elastic Beanstalk는 다음 AWS 리소스를 생성합니다.

- EC2 인스턴스 - 선택한 플랫폼에서 웹 앱을 실행하도록 구성된 Amazon EC2 가상 머신입니다.

특정 언어 버전, 프레임워크, 웹 컨테이너 또는 조합을 지원하도록 각 플랫폼마다 실행하는 소프트웨어, 구성 파일 및 스크립트 세트가 다릅니다. 대부분의 플랫폼에서는 웹 앱 앞의 웹 트래픽을 처리하고, 웹 앱으로 요청을 전달하고, 정적 자산을 제공하고, 액세스 및 오류 로그를 생성하는 역방향 프록시로 Apache 또는 nginx를 사용합니다.

- 인스턴스 보안 그룹 - 포트 80에서 수신 트래픽을 허용하도록 구성된 Amazon EC2 보안 그룹입니다. 이 리소스를 통해 로드 밸런서의 HTTP 트래픽이 웹 앱을 실행하는 EC2 인스턴스에 도달할 수 있습니다. 기본적으로 다른 포트에서는 트래픽이 허용되지 않습니다.
- Amazon S3 버킷(Amazon S3 bucket) - Elastic Beanstalk 사용 시 생성된 소스 코드, 로그 및 기타 아티팩트의 스토리지 위치입니다.
- Amazon CloudWatch 경보 - 환경의 인스턴스에 대한 로드를 모니터링하는 두 개의 CloudWatch 경보로, 로드가 너무 높거나 너무 낮은 경우 트리거됩니다. 경보가 트리거되면 이에 대한 응답으로 Auto Scaling 그룹이 스케일 업 또는 축소됩니다.
- AWS CloudFormation 스택 - Elastic Beanstalk는 AWS CloudFormation 를 사용하여 환경에서 리소스를 시작하고 구성 변경 사항을 전파합니다. 리소스는 AWS CloudFormation 콘솔에서 볼 수 있는 템플릿에서 정의됩니다.
- 도메인 이름(Domain name) - *subdomain*.*region*.elasticbeanstalk.com 형식으로 웹 앱으로 라우팅되는 도메인 이름입니다.

이러한 모든 리소스는 Elastic Beanstalk에서 관리합니다. 사용자가 환경을 종료하면 Elastic Beanstalk는 환경에 있는 모든 리소스를 종료합니다.

다음 단계

애플리케이션을 실행하는 환경이 있으면 언제든 다른 애플리케이션 또는 애플리케이션의 새 버전을 배포할 수 있습니다. EC2 인스턴스를 프로비저닝하거나 다시 시작할 필요가 없기 때문에 새 애플리케이션 버전을 매우 빠르게 배포할 수 있습니다. Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 새로운 환경을 탐색할 수도 있습니다. 자세한 단계는 이 가이드의 시작하기 장의 환경 탐색을 참조하세요.

> **더 많은 자습서 보기**
>
> 다른 예제 애플리케이션으로 다른 자습서를 사용하려는 경우 Windows 기반의 .NET Core 애플리케이션에 대한 QuickStart 단원을 참조하세요.

샘플 애플리케이션을 하나 이상 배포하고 ASP.NET 애플리케이션을 로컬로 개발하고 실행할 준비가 되면 .NET 개발 환경 설정 단원을 참조하세요.

Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 배포

Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 샘플 애플리케이션을 시작할 수도 있습니다. 자세한 단계는 이 가이드의 시작하기 장의 예제 애플리케이션 생성을 참조하세요.

.NET 개발 환경 설정

이 주제에서는 AWS Elastic Beanstalk로 배포하기 전에 로컬에서 애플리케이션을 테스트하도록 .NET Windows 개발 환경을 설정하는 방법에 대한 지침을 제공합니다. 또한 유용한 도구에 대한 설치 지침을 제공하는 웹 사이트도 알려줍니다.

Sections

- IDE 설치
- 설치 AWS Toolkit for Visual Studio

애플리케이션 내에서 AWS 리소스를 관리해야 하는 경우 .NET용 AWS SDK를 설치합니다. 예를 들어, Amazon S3를 사용하여 데이터를 저장 및 검색할 수 있습니다.

AWS SDK for .NET을 사용하면 Visual Studio 프로젝트 템플릿, . AWS NET 라이브러리, C# 코드 샘플 및 설명서가 포함된 다운로드 가능한 단일 패키지로 몇 분 안에 시작할 수 있습니다. 라이브러리를 사용하여 애플리케이션을 구축하는 방법에 대한 실습 예제가 C#에 나와 있습니다. 라이브러리와 코드 샘플을 사용하는 방법을 익힐 수 있도록 온라인 비디오 자습서와 참조 설명서가 제공됩니다.

자세한 내용 및 설치 지침은 AWS SDK for .NET 홈페이지를 참조하세요.

IDE 설치

IDE(통합 개발 환경)에는 애플리케이션 개발을 촉진하는 다양한 기능이 있습니다. .NET 개발용 IDE를 사용한 적이 없는 경우 Visual Studio Community를 시작해 보십시오.

Visual Studio Community 페이지에서 Visual Studio Community를 다운로드하고 설치하십시오.

설치 AWS Toolkit for Visual Studio

AWS Toolkit for Visual Studio는 개발자가를 사용하여 .NET 애플리케이션을 더 쉽게 개발, 디버깅 및 배포할 수 있는 Visual Studio IDE용 오픈 소스 플러그인입니다 AWS. 설치 지침은 Toolkit for Visual Studio 홈페이지를 참조하십시오.

Elastic Beanstalk .NET Windows 플랫폼 사용

이 주제에서는 Elastic Beanstalk에서 ASP.NET 및 .NET Core Windows 웹 애플리케이션을 구성, 빌드 및 실행하는 방법을 설명합니다.

AWS Elastic Beanstalk 는 .NET 프로그래밍 프레임워크 및 Windows Server의 다양한 버전에 대해 여러 플랫폼을 지원합니다. 전체 목록은 AWS Elastic Beanstalk 플랫폼 문서의 IIS를 사용하는 Windows Server의 .NET 단원을 참조하세요.

Elastic Beanstalk에서는 Elastic Beanstalk 환경의 EC2 인스턴스에서 실행하는 소프트웨어를 사용자 지정하는 데 사용할 수 있는 구성 옵션을 제공합니다. 애플리케이션에 필요한 환경 변수를 구성하고, Amazon S3에 대한 로그 교체를 활성화하고, .NET Framework 설정을 지정할 수 있습니다.

Elastic Beanstalk 콘솔에서 실행 환경의 구성 수정을 위해 구성 옵션을 사용할 수 있습니다. 저장된 구성을 사용해 설정을 저장하면 환경 종료 시 구성이 훼손되지 않도록 할 수 있으며, 추후 기타 환경에서도 적용할 수 있습니다.

소스 코드에 설정을 저장하려면 구성 파일을 포함시킬 수 있습니다. 구성 파일 설정은 환경을 생성하거나 애플리케이션을 배포할 때마다 적용됩니다. 구성 파일을 사용하여 패키지를 설치하거나, 스크립트를 실행하거나, 배포 중 기타 인스턴스 사용자 지정 작업을 수행할 수 있습니다.

Elastic Beanstalk 콘솔에 적용된 설정이 구성 파일에 적용된 동일한 설정(있는 경우)을 덮어씁니다. 이렇게 함으로써 구성 파일은 기본 설정을 갖는 동시에 콘솔에서 환경 특정 설정으로 설정을 덮어 쓸 수 있습니다. 우선 적용 및 설정을 변경하는 다른 방법에 대한 자세한 내용은 구성 옵션 단원을 참조하십시오.

Elastic Beanstalk 콘솔에서 .NET 환경 구성

Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 Amazon S3에 대한 로그 교체를 활성화하고, 애플리케이션에서 읽을 수 있도록 환경 변수를 구성하고, .NET Framework 설정을 변경할 수 있습니다.

Elastic Beanstalk 콘솔에서 .NET 환경을 구성하려면

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 환경을 선택한 다음 목록에서 환경의 이름을 선택합니다.
3. 탐색 창에서 구성을 선택합니다.
4. 업데이트, 모니터링 및 로깅 구성 범주에서 편집을 선택합니다.

컨테이너 옵션

- 대상 .NET 런타임 – CLR v2를 실행하려면 `2.0`으로 설정합니다.
- 32비트 애플리케이션 활성화 – 32비트 애플리케이션을 실행하려면 `True`로 설정합니다.

로그 옵션

로그 옵션 섹션에는 다음 두 가지 설정이 있습니다.

- 인스턴스 프로파일 – 애플리케이션과 연결된 Amazon S3 버킷에 액세스할 권한이 있는 인스턴스 프로파일을 지정합니다.
- Amazon S3에 대한 로그 파일 교체 활성화(Enable log file rotation to Amazon S3) – 애플리케이션과 연결된 Amazon S3 버킷에 애플리케이션의 Amazon EC2 인스턴스에 대한 로그 파일을 복사하는지 여부를 지정합니다.

환경 속성

환경 속성 섹션에서는 애플리케이션을 실행하는 Amazon EC2 인스턴스의 환경 속성 설정을 지정할 수 있습니다. 이 설정은 키 값 페어로 애플리케이션에 전달됩니다. `System.GetEnvironmentVariable`을 사용하여 이것을 읽습니다. `web.config`와 환경 속성과 동일한 키가 존재할 수 있습니다. `System.Configuration` 네임스페이스를 사용하여 `web.config`에서 값을 읽습니다.

```
NameValueCollection appConfig = ConfigurationManager.AppSettings;
string endpoint = appConfig["API_ENDPOINT"];
```

자세한 내용은 환경 변수 및 기타 소프트웨어 설정를 참조하십시오.

aws:elasticbeanstalk:container:dotnet:apppool 네임스페이스

구성 파일을 사용하여 구성 옵션을 설정하고 배포 중 다른 인스턴스 구성 작업을 수행할 수 있습니다. 구성 옵션은 플랫폼별로 다르거나 Elastic Beanstalk 서비스의 모든 플랫폼에 전체적으로 적용될 수 있습니다. 구성 옵션은 네임스페이스로 구성됩니다.

.NET 프레임워크는 `aws:elasticbeanstalk:container:dotnet:apppool` 네임스페이스에 .NET 런타임을 구성하는 데 사용할 수 있는 옵션을 정의합니다.

다음 예제 구성 파일은 이 네임스페이스에서 이용 가능한 각 옵션의 설정을 표시합니다.

Example .ebextensions/dotnet-settings.config

```
option_settings:
  aws:elasticbeanstalk:container:dotnet:apppool:
    Target Runtime: 2.0
    Enable 32-bit Applications: True
```

Elastic Beanstalk는 사용자가 환경을 맞춤형으로 지정할 수 있는 다양한 구성 옵션을 제공합니다. 구성 파일 외에 콘솔, 저장된 구성, EB CLI 또는 AWS CLI를 통해 구성 옵션을 설정할 수도 있습니다. 자세한 내용은 구성 옵션를 참조하세요.

Elastic Beanstalk Windows Server 플랫폼의 메이저 버전 간 마이그레이션

AWS Elastic Beanstalk 에는 Windows Server 플랫폼의 여러 주요 버전이 있습니다. 이 페이지에서는 각 메이저 버전에 대한 주요 개선 사항과 최신 버전으로 마이그레이션하기 전에 고려할 사항에 대해 설명합니다.

Windows Server 플랫폼은 현재 버전 2(v2)에 있습니다. 애플리케이션에서 v2 이전의 Windows Server 플랫폼 버전을 사용하는 경우, v2로 마이그레이션하는 것이 좋습니다.

Windows Server 플랫폼의 메이저 버전의 새 기능

Windows Server 플랫폼 V2

Elastic Beanstalk Windows Server 플랫폼의 버전 2(v2)는 2019년 2월에 릴리스되었습니다. V2는 Windows Server 플랫폼의 동작을 몇 가지 중요한 방식으로 Elastic Beanstalk의 Linux 기반 플랫폼의 동작과 일치시킵니다. V2는 이전의 v1과 완전히 호환되므로, v1으로부터 쉽게 마이그레이션할 수 있습니다.

Windows Server 플랫폼은 현재 다음 사항을 지원합니다.

- 버전 관리 - 각 릴리스에 새 버전 번호가 할당되며, 사용자가 환경을 생성하여 관리할 때 이전 버전(아직 사용 가능한)을 참조할 수 있습니다.
- 확장 상태 – 자세한 내용은 Elastic Beanstalk의 향상된 상태 보고 및 모니터링 단원을 참조하십시오.
- 변경 불가능 및 추가 배포를 사용한 롤링 배포 – 배포 정책에 대한 자세한 내용은 Elastic Beanstalk 환경에 애플리케이션 배포 단원을 참조하십시오.
- 변경 불가능한 업데이트 – 업데이트 유형에 대한 자세한 내용은 구성 변경 단원을 참조하십시오.
- 관리형 플랫폼 업데이트 – 자세한 내용은 관리형 플랫폼 업데이트 단원을 참조하십시오.

> **Note**
> 새 배포 및 업데이트 기능은 확장 상태에 따라 달라집니다. 확장 상태를 활성화하여 사용합니다. 자세한 내용은 Elastic Beanstalk 확장 상태 보고 활성화 단원을 참조하십시오.

Windows Server 플랫폼 V1

Elastic Beanstalk Windows Server 플랫폼의 버전 1.0.0(v1)은 2015년 10월에 릴리스되었습니다. 이 버전은 환경 생성 및 업데이트 중에 Elastic Beanstalk가 구성 파일에서 명령을 처리하는 순서를 변경합니다.

이전 플랫폼 버전에는 솔루션 스택 이름에 버전 번호가 없습니다.

- IIS 8.5를 실행하는 64비트 Windows Server 2012 R2
- IIS 8.5를 실행하는 64비트 Windows Server Core 2012 R2
- IIS 8을 실행하는 64비트 Windows Server 2012
- IIS 7.5를 실행하는 64비트 Windows Server 2008 R2

이전 버전에서는 구성 파일의 처리 순서가 일관되지 않습니다. 환경 생성 중에 애플리케이션 원본이 IIS에 배포된 후 `Container Commands`가 실행됩니다. 실행 중인 환경에 배포하는 동안 새 버전이 배포되기 전에 컨테이너 명령이 실행됩니다. 확장 중에는 구성 파일이 처리되지 않습니다.

이 외에도 컨테이너 명령이 실행되기 전에 IIS가 시작됩니다. 이 동작으로 인해 일부 고객은 컨테이너 명령에서 해결 방법을 실시하여 명령을 실행하기 전에 IIS 서버를 일시 중지했다가 완료된 후 다시 시작해야 했습니다.

버전 1은 불일치를 수정하고 Windows Server 플랫폼의 동작을 Elastic Beanstalk의 Linux 기반 플랫폼의 동작과 일치시킵니다. v1 플랫폼에서 Elastic Beanstalk는 항상 IIS 서버가 시작되기 전에 컨테이너 명령을 실행합니다.

v1 플랫폼 솔루션 스택에는 Windows Server 버전 뒤에 `v1`이 있습니다.

- IIS 8.5를 실행하는 64비트 Windows Server 2012 R2 v1.1.0
- IIS 8.5를 실행하는 64비트 Windows Server Core 2012 R2 v1.1.0
- IIS 8을 실행하는 64비트 Windows Server 2012 v1.1.0
- IIS 7.5를 실행하는 64비트 Windows Server 2008 R2 v1.1.0

또한 v1 플랫폼은 컨테이너 명령을 실행하기 전에 애플리케이션 소스 번들의 내용을 `C:\staging\`으로 추출합니다. 컨테이너 명령이 완료되면 이 폴더의 내용이 .zip 파일로 압축되어 IIS에 배포됩니다. 이 워크플로를 통해 배포 전에 명령 또는 스크립트를 사용하여 애플리케이션 소스 번들의 내용을 수정할 수 있습니다.

Windows Server 플랫폼의 이전 메이저 버전에서 마이그레이션

환경을 업데이트하기 전에 이 단원의 마이그레이션 고려 사항을 읽습니다. 환경의 플랫폼을 최신 버전으로 업데이트하려면 Elastic Beanstalk 환경의 플랫폼 버전 업데이트 단원을 참조하십시오.

V1에서 V2로

Windows Server 플랫폼 v2는 .NET Core 1.x 및 2.0.을 지원하지 않습니다. 애플리케이션을 Windows Server v1에서 v2로 마이그레이션하고 애플리케이션이 이러한 .NET Core 버전 중 하나를 사용하는 경우, 애플리케이션을 v2에서 지원하는 .NET Core 버전으로 업데이트합니다. 지원되는 버전의 목록은 AWS Elastic Beanstalk 플랫폼에서 IIS를 사용하는 Windows Server의 .NET 단원을 참조하세요.

애플리케이션에서 사용자 지정 Amazon Machine Image(AMI)를 사용하는 경우 Windows Server 플랫폼 v2 AMI를 기반으로 새 사용자 지정 AMI를 생성합니다. 자세한 내용은 Elastic Beanstalk 환경에서 사용자 지정 Amazon Machine Image(AMI) 사용 단원을 참조하십시오.

> **Note**
>
> Windows Server v2에 새로 추가되는 배포 및 업데이트 기능은 확장 상태에 따라 달라집니다. 환경을 v2로 마이그레이션하는 경우, 확장 상태는 비활성화됩니다. 확장 상태를 활성화하여 이러한 기능을 사용하시겠습니까? 자세한 내용은 Elastic Beanstalk 확장 상태 보고 활성화 단원을 참조하십시오.

이전의 V1에서

v1으로부터의 마이그레이션에 대한 고려 사항 이외에도, 애플리케이션을 v1 이전의 Windows Server 솔루션 스택으로부터 마이그레이션하고 현재 컨테이너 명령을 사용 중인 경우, 최신 버전으로 마이그레이션하면서 불일치를 처리할 당시에 작업에 추가했던 모든 명령을 제거합니다. 배포된 애플리케이션 소스가 배포되고 IIS가 시작되기 전에, v1을 시작으로 컨테이너 명령이 완전히 실행되도록 보장됩니다. 따라서 `C:\staging`의 소스를 변경할 수 있으며, 이 단계를 수행하는 동안 문제없이 IIS 구성 파일을 수정할 수 있습니다.

예를 들어 AWS CLI 를 사용하여 Amazon S3에서 애플리케이션 소스로 DLL 파일을 다운로드할 수 있습니다.

`.ebextensions\copy-dll.config`

```
container_commands:
  copy-dll:
    command: aws s3 cp s3://amzn-s3-demo-bucket/dlls/large-dll.dll .\lib\
```

구성 파일 사용에 대한 자세한 내용은 구성 파일(`.ebextensions`)을 사용하여 고급 환경 사용자 지정 단원을 참조하십시오.

배포 매니페스트를 사용하여 여러 애플리케이션 및 ASP.NET Core 애플리케이션 실행

배포 매니페스트를 사용하여 Elastic Beanstalk에 애플리케이션을 배포하는 방법을 알릴 수 있습니다. 이 방법을 사용하면 `MSDeploy`를 사용하여 웹 사이트의 루트 경로에서 실행되는 단일 ASP.NET 애플리케이션의 소스 번들을 생성할 필요가 없습니다. 대신 매니페스트 파일을 사용하여 서로 다른 경로에서 여러 애플리케이션을 실행할 수 있습니다. 또는 ASP.NET Core를 사용하여 앱을 배포하고 실행하도록 Elastic Beanstalk에 지시할 수도 있습니다. 또한 배포 매니페스트를 사용하여 애플리케이션을 실행할 애플리케이션 풀을 구성할 수도 있습니다.

배포 매니페스트는 Elastic Beanstalk에 .NET Core 애플리케이션에 대한 지원을 추가합니다. 배포 매니페스트를 사용하지 않고 .NET Framework 애플리케이션을 배포할 수 있습니다. 하지만 .NET Core 애플리케이션을 Elastic Beanstalk에서 실행하려면 배포 매니페스트가 필요합니다. 배포 매니페스트를 사용할 때는 각 애플리케이션의 사이트 아카이브를 만든 후 배포 매니페스트가 들어 있는 두 번째 ZIP 아카이브에 그 사이트 아카이브를 번들링합니다.

배포 매니페스트는 여러 경로에서 여러 애플리케이션을 실행하는 기능도 추가합니다. 배포 매니페스트는 배포 대상 배열을 정의하는데, 각 배포 대상에는 사이트 아카이브 및 IIS가 이를 실행해야 하는 경로가 들어 있습니다. 예를 들어 `/api` 경로에서 웹 API를 실행하여 비동기 요청을 처리하고, API를 사용하는 루트 경로에서 웹 앱을 실행할 수 있습니다.

배포 매니페스트를 사용하여 IIS 또는 Kestrel의 애플리케이션 풀을 사용하여 여러 애플리케이션을 실행할 수도 있습니다. 애플리케이션을 주기적으로 다시 시작하거나, 32비트 애플리케이션을 실행하거나, .NET Framework 실행 시간의 특정 버전을 사용하도록 애플리케이션 풀을 구성할 수 있습니다.

완전한 사용자 지정을 하려면 Windows PowerShell에 자체 배포 스크립트를 작성하고 Elastic Beanstalk에 애플리케이션을 설치, 제거 및 다시 시작하기 위해 실행할 스크립트를 알리면 됩니다.

배포 매니페스트와 관련 기능에는 Windows Server 플랫폼 버전 1.2.0 이상이 필요합니다.

IIS 재설정 건너뛰기와 같은 사용 가능한 모든 구성 옵션, 속성 및 고급 기능에 대한 자세한 내용은 배포 매니페스트 스키마 참조를 참조하세요.

Sections

- .NET Core 앱
- 여러 애플리케이션 실행
- 애플리케이션 풀 구성
- 사용자 지정 배포 정의
- 배포 매니페스트 스키마 참조

.NET Core 앱

배포 매니페스트를 사용하여 Elastic Beanstalk 에서 .NET Core 애플리케이션을 실행할 수 있습니다. .NET Core는 .NET의 교차 플랫폼 버전으로, 명령 줄 도구(`dotnet`)와 함께 제공됩니다. 이 도구를 사용하여 애플리케이션을 생성하고 로컬로 실행하고 게시하도록 준비할 수 있습니다.

Elastic Beanstalk에서 .NET Core 애플리케이션을 실행하려면 `dotnet publish`를 실행하고 포함된 모든 디렉터리를 제외한 출력을 ZIP 아카이브로 패키징하면 됩니다. 배포 대상 유형이 `aspNetCoreWeb`인 배포 매니페스트를 사용하여 사이트 아카이브를 소스 번들에 배치합니다.

다음 배포 매니페스트는 루트 경로에서 `dotnet-core-app.zip`이라는 사이트 아카이브의 .NET Core 애플리케이션을 실행합니다.

Example aws-windows-deployment-manifest.json - .NET Core

```
{
  "manifestVersion": 1,
  "deployments": {
    "aspNetCoreWeb": [
      {
        "name": "my-dotnet-core-app",
        "parameters": {
          "archive": "dotnet-core-app.zip",
          "iisPath": "/"
        }
      }
    ]
  }
}
```

매니페스트와 사이트 아카이브를 ZIP 아카이브로 번들링하여 소스 번들을 만듭니다.

Example dotnet-core-bundle.zip

```
.
|-- aws-windows-deployment-manifest.json
`-- dotnet-core-app.zip
```

사이트 아카이브에는 컴파일된 애플리케이션 코드, 종속 항목, `web.config` 파일이 들어 있습니다.

Example dotnet-core-app.zip

```
.
|-- Microsoft.AspNetCore.Hosting.Abstractions.dll
|-- Microsoft.AspNetCore.Hosting.Server.Abstractions.dll
|-- Microsoft.AspNetCore.Hosting.dll
|-- Microsoft.AspNetCore.Http.Abstractions.dll
|-- Microsoft.AspNetCore.Http.Extensions.dll
|-- Microsoft.AspNetCore.Http.Features.dll
|-- Microsoft.AspNetCore.Http.dll
|-- Microsoft.AspNetCore.HttpOverrides.dll
|-- Microsoft.AspNetCore.Server.IISIntegration.dll
|-- Microsoft.AspNetCore.Server.Kestrel.dll
|-- Microsoft.AspNetCore.WebUtilities.dll
|-- Microsoft.Extensions.Configuration.Abstractions.dll
|-- Microsoft.Extensions.Configuration.EnvironmentVariables.dll
|-- Microsoft.Extensions.Configuration.dll
|-- Microsoft.Extensions.DependencyInjection.Abstractions.dll
|-- Microsoft.Extensions.DependencyInjection.dll
|-- Microsoft.Extensions.FileProviders.Abstractions.dll
|-- Microsoft.Extensions.FileProviders.Physical.dll
|-- Microsoft.Extensions.FileSystemGlobbing.dll
|-- Microsoft.Extensions.Logging.Abstractions.dll
|-- Microsoft.Extensions.Logging.dll
|-- Microsoft.Extensions.ObjectPool.dll
|-- Microsoft.Extensions.Options.dll
|-- Microsoft.Extensions.PlatformAbstractions.dll
|-- Microsoft.Extensions.Primitives.dll
|-- Microsoft.Net.Http.Headers.dll
|-- System.Diagnostics.Contracts.dll
|-- System.Net.WebSockets.dll
|-- System.Text.Encodings.Web.dll
|-- dotnet-core-app.deps.json
```

```
|-- dotnet-core-app.dll
|-- dotnet-core-app.pdb
|-- dotnet-core-app.runtimeconfig.json
`-- web.config
```

여러 애플리케이션 실행

여러 배포 대상을 정의하여 배포 매니페스트로 여러 애플리케이션을 실행할 수 있습니다.

다음 배포 매니페스트는 .NET Core 애플리케이션 두 개를 구성합니다. `WebApiSampleApp` 애플리케이션은 단순한 웹 API를 구현하며, `/api` 경로에서 비동기 요청을 수행합니다. `DotNetSampleApp` 애플리케이션은 루트 경로에서 요청을 수행하는 웹 애플리케이션입니다.

Example aws-windows-deployment-manifest.json - 여러 앱

```
{
  "manifestVersion": 1,
  "deployments": {
    "aspNetCoreWeb": [
      {
        "name": "WebAPISample",
        "parameters": {
          "appBundle": "WebApiSampleApp.zip",
          "iisPath": "/api"
        }
      },
      {
        "name": "DotNetSample",
        "parameters": {
          "appBundle": "DotNetSampleApp.zip",
          "iisPath": "/"
        }
      }
    ]
  }
}
```

다음을 통해 여러 애플리케이션으로 구성된 샘플 애플리케이션을 사용할 수 있습니다.

- 배포 가능한 소스 번들 - dotnet-multiapp-sample-bundle-v2.zip
- 소스 코드 - dotnet-multiapp-sample-source-v2.zip

애플리케이션 풀 구성

Windows 환경에서 여러 애플리케이션을 지원할 수 있습니다. 다음 두 가지 방법을 사용할 수 있습니다.

- Kestrel 웹 서버를 통해 프로세스 외 호스팅 모델을 사용할 수 있습니다. 이 모델을 사용하기 위해 여러 애플리케이션이 하나의 애플리케이션 풀에서 실행되도록 구성할 수 있습니다.
- 프로세스 내 호스팅 모델을 사용할 수 있습니다. 이 모델에서는 여러 애플리케이션 풀을 사용하여 각 풀마다 하나씩 여러 애플리케이션을 실행할 수 있습니다. IIS 서버를 사용하고 있고 여러 애플리케이션을 실행해야 하는 경우 이 방법을 사용해야 합니다.

하나의 애플리케이션 풀에서 여러 애플리케이션을 실행하도록 Kestrel을 구성하려면 `hostingModel="OutofProcess"` 파일에 `web.config`를 추가합니다. 다음 예제를 살펴보세요.

Example web.config - Kestrel의 프로세스 외 호스팅 모델

```
<configuration>
<location path="." inheritInChildApplications="false">
<system.webServer>
<handlers>
<add
    name="aspNetCore"
    path="*" verb="*"
    modules="AspNetCoreModuleV2"
    resourceType="Unspecified" />
</handlers>
<aspNetCore
    processPath="dotnet"
    arguments=".\CoreWebApp-5-0.dll"
    stdoutLogEnabled="false"
    stdoutLogFile=".\logs\stdout"
    hostingModel="OutofProcess" />
</system.webServer>
</location>
</configuration>
```

Example aws-windows-deployment-manifest.json - 여러 애플리케이션

```
{
"manifestVersion": 1,
  "deployments": {"msDeploy": [
```

```
      {"name": "Web-app1",
        "parameters": {"archive": "site1.zip",
          "iisPath": "/"
        }
      },
      {"name": "Web-app2",
        "parameters": {"archive": "site2.zip",
          "iisPath": "/app2"
        }
      }
    ]
  }
}
```

IIS는 프로세스 내 호스팅 모델을 사용하므로 하나의 애플리케이션 풀에서 여러 애플리케이션을 지원하지 않습니다. 따라서 각 애플리케이션을 하나의 애플리케이션 풀에 할당하여 여러 애플리케이션을 구성해야 합니다. 즉, 하나의 애플리케이션 풀에 하나의 애플리케이션만 할당합니다.

`aws-windows-deployment-manifest.json` 파일에서 여러 애플리케이션 풀을 사용하도록 IIS를 구성할 수 있습니다. 다음 예제 파일을 참조하여 다음과 같이 업데이트합니다.

- `iisConfig`라는 하위 섹션이 포함된 `appPools` 섹션을 추가합니다.
- `appPools` 블록에서 애플리케이션 풀을 나열합니다.
- `deployments` 섹션에서 각 애플리케이션에 대한 `parameters` 섹션을 정의합니다.
- `parameters` 섹션은 각 애플리케이션에 대해 아카이브, 실행 경로 및 실행할 `appPool`을 지정합니다.

다음 배포 매니페스트는 10분마다 애플리케이션을 다시 시작하는 2개의 애플리케이션 풀을 구성합니다. 또한 지정된 경로에서 실행되는 .NET Framework 웹 애플리케이션에 애플리케이션을 연결합니다.

Example aws-windows-deployment-manifest.json - 애플리케이션 풀당 하나의 애플리케이션

```
{
"manifestVersion": 1,
  "iisConfig": {"appPools": [
      {"name": "MyFirstPool",
       "recycling": {"regularTimeInterval": 10}
      },
      {"name": "MySecondPool",
       "recycling": {"regularTimeInterval": 10}
      }
```

```
      ]
    },
  "deployments": {"msDeploy": [
      {"name": "Web-app1",
        "parameters": {
           "archive": "site1.zip",
           "iisPath": "/",
           "appPool": "MyFirstPool"
           }
      },
      {"name": "Web-app2",
        "parameters": {
           "archive": "site2.zip",
           "iisPath": "/app2",
           "appPool": "MySecondPool"
          }
      }
     ]
    }
}
```

사용자 지정 배포 정의

더욱 세부적인 제어를 위해 사용자 지정 배포를 정의하여 애플리케이션 배포를 완전히 사용자 지정할 수 있습니다.

이 배포 매니페스트는 Elastic Beanstalk에 32비트 모드에서 PowerShell 스크립트를 실행하도록 지시합니다. 인스턴스 시작 및 배포 중에 실행되는 스크립트`install`(`siteInstall.ps1`), 배포 중에 새 버전을 설치하기 전에 실행되는 `uninstall` 스크립트(`siteUninstall.ps1`), AWS 관리 콘솔에서 앱 서버 재시작을 선택할 때 실행되는 `restart` 스크립트(`siteRestart.ps1`) 등 세 가지 스크립트를 지정합니다.

Example aws-windows-deployment-manifest.json - 사용자 지정 배포

```
{
  "manifestVersion": 1,
  "deployments": {
    "custom": [
      {
        "name": "Custom site",
        "architecture" : 32,
        "scripts": {
          "install": {
```

```
            "file": "siteInstall.ps1"
          },
          "restart": {
            "file": "siteRestart.ps1"
          },
          "uninstall": {
            "file": "siteUninstall.ps1"
          }
        }
      }
    ]
  }
}
```

매니페스트와 스크립트를 사용하여 소스 번들에 애플리케이션을 실행하는 데 필요한 모든 결과물을 포함시킵니다.

Example Custom-site-bundle.zip

```
.
|-- aws-windows-deployment-manifest.json
|-- siteInstall.ps1
|-- siteRestart.ps1
|-- siteUninstall.ps1
`-- site-contents.zip
```

배포 매니페스트 스키마 참조

배포 매니페스트는 Elastic Beanstalk가 Windows 애플리케이션을 배포하고 구성하는 방법을 정의하는 JSON 파일입니다. 이 섹션에서는 매니페스트 스키마에서 지원되는 모든 속성 및 구성 옵션에 대한 포괄적인 참조를 제공합니다.

매니페스트 구조

배포 매니페스트는 다음과 같은 최상위 구조의 특정 JSON 스키마를 따릅니다.

Example 기본 매니페스트 구조

```
{
  "manifestVersion": 1,
  "skipIISReset": false,
  "iisConfig": {
    "appPools": [...]
```

```
  },
  "deployments": {
    "msDeploy": [...],
    "aspNetCoreWeb": [...],
    "custom": [...]
  }
}
```

최상위 속성

`manifestVersion`(필수)

형식: 숫자

기본값: 1

유효한 값: 1

매니페스트 스키마의 버전을 지정합니다. 현재 버전 1만 지원됩니다.

`skipIISReset` (선택 사항)

유형: 부울

기본값: false

애플리케이션 배포 중에 IIS가 재설정되는지 여부를 제어합니다. 이 플래그는 `msDeploy` 및 `aspNetCoreWeb` 배포 유형 모두에 영향을 줍니다.

동작:

- 지정되지 않음 또는 *`false`* (기본값): 설치, 제거 및 업데이트 작업 중에 IIS 재설정이 수행됩니다. 이는 기존 동작입니다.
- *`true`*: 배포 작업 중에 IIS 재설정을 건너뜁니다.

이점:

- 가동 중지 시간 단축 - 애플리케이션은 배포 중에 서비스 중단이 짧아집니다.
- 더 빠른 배포 - IIS를 완전히 다시 시작하고 다시 초기화하는 데 필요한 시간을 제거합니다.

> **Note**
>
> `skipIISReset`를 사용하는 경우 RestartAppServer 작업은이 플래그 설정에 관계없이 IIS 재설정을 수행합니다.

예:

```
{
  "manifestVersion": 1,
  "skipIISReset": true,
  "deployments": {
    "aspNetCoreWeb": [
      {
        "name": "my-dotnet-core-app",
        "parameters": {
          "archive": "dotnet-core-app.zip",
          "iisPath": "/"
        }
      }
    ]
  }
}
```

`deployments`(필수)

유형: 객체

애플리케이션의 배포 구성을 포함합니다. 이 객체에는 `msDeploy`, `aspNetCoreWeb`및 `custom` 배포 유형이 포함될 수 있습니다.

`iisConfig` (선택 사항)

유형: 객체

애플리케이션을 배포하기 전에 적용할 IIS 구성 설정을 정의합니다. 는 현재 애플리케이션 풀 구성을 지원합니다.

IIS 구성

이 `iisConfig` 섹션에서는 애플리케이션을 배포하기 전에 IIS 설정을 구성할 수 있습니다. 이는 특정 구성으로 애플리케이션 풀을 설정하는 데 특히 유용합니다.

애플리케이션 풀

애플리케이션 풀은 애플리케이션 간에 격리를 제공하고 애플리케이션 그룹에 대한 런타임 설정을 구성할 수 있습니다.

Example 애플리케이션 풀 구성

```
{
  "iisConfig": {
    "appPools": [
      {
        "name": "MyAppPool",
        "enable32Bit": false,
        "managedPipelineMode": "Integrated",
        "managedRuntimeVersion": "v4.0",
        "queueLength": 1000,
        "cpu": {
          "limitPercentage": 80,
          "limitAction": "Throttle",
          "limitMonitoringInterval": 5
        },
        "recycling": {
          "regularTimeInterval": 1440,
          "requestLimit": 10000,
          "memory": 1048576,
          "privateMemory": 524288
        }
      }
    ]
  }
}
```

애플리케이션 풀 속성

`name`(필수)

유형: 문자열

애플리케이션 풀의 이름입니다. 이 이름은 배포 구성에서 풀을 참조하는 데 사용됩니다.

`enable32Bit` (선택 사항)

유형: 부울

64비트 버전의 Windows에서 32비트 애플리케이션을 실행할 수 있습니다. 32비트 호환성이 필요한 레거시 애플리케이션의 `true` 경우 로 설정합니다.

`managedPipelineMode` (선택 사항)

유형: 문자열

유효한 값: "Integrated", "Classic"

애플리케이션 풀의 요청 처리 모드를 지정합니다.

`managedRuntimeVersion` (선택 사항)

유형: 문자열

유효한 값: "관리형 코드 없음", "v2.0", "v4.0"

애플리케이션 풀의 .NET Framework 버전을 지정합니다.

`queueLength` (선택 사항)

유형: 정수

HTTP.sys가 추가 요청을 거부하기 전에 애플리케이션 풀에 대해 대기하는 최대 요청 수입니다.

CPU 구성

`cpu` 객체는 애플리케이션 풀에 대한 CPU 사용량 제한 및 모니터링을 구성합니다.

`limitPercentage` (선택 사항)

형식: 숫자

애플리케이션 풀에서 작업자가 처리할 수 있는 CPU 시간의 최대 백분율입니다.

`limitAction` (선택 사항)

유형: 문자열

유효한 값: "NoAction", "KillW3wp", "Throttle", "ThrottleUnderLoad"

CPU 한도에 도달하면 취해야 할 조치입니다.

`limitMonitoringInterval` (선택 사항)

형식: 숫자

CPU 모니터링 및 제한 한도에 대한 재설정 기간(분)입니다.

재활용 구성

`recycling` 객체는 애플리케이션 풀 작업자 프로세스가 재활용되는 시기와 방법을 구성합니다.

`regularTimeInterval` (선택 사항)

유형: 정수

애플리케이션 풀이 재활용되는 시간 간격(분)입니다. 시간 기반 재활용을 비활성화하려면 0으로 설정합니다.

`requestLimit` (선택 사항)

유형: 정수

재활용 전 애플리케이션 풀이 처리하는 최대 요청 수입니다.

`memory` (선택 사항)

유형: 정수

작업자 프로세스 재활용을 트리거하는 가상 메모리의 양(킬로바이트)입니다.

`privateMemory` (선택 사항)

유형: 정수

작업자 프로세스 재활용을 트리거하는 프라이빗 메모리의 양(킬로바이트)입니다.

배포 유형

`deployments` 객체에는 다양한 애플리케이션 유형에 대한 배포 구성 배열이 포함되어 있습니다. 각 배포 유형에는 특정 속성과 사용 사례가 있습니다.

MSDeploy 배포

MSDeploy 배포는 Web Deploy(MSDeploy)를 사용하여 배포할 수 있는 기존 .NET Framework 애플리케이션에 사용됩니다.

Example MSDeploy 배포 구성

```
{
  "deployments": {
    "msDeploy": [
      {
        "name": "WebApp",
        "description": "Main web application",
        "parameters": {
          "appBundle": "webapp.zip",
```

```
          "iisPath": "/",
          "appPool": "DefaultAppPool"
        }
      }
    ]
  }
}
```

MSDeploy 배포 속성

`name`(필수)

유형: 문자열

배포의 고유 이름입니다. 이 이름은 매니페스트의 모든 배포에서 고유해야 합니다.

`description` (선택 사항)

유형: 문자열

배포에 대한 사람이 읽을 수 있는 설명입니다.

`parameters`(필수)

유형: 객체

MSDeploy 작업에 대한 구성 파라미터입니다.

`scripts` (선택 사항)

유형: 객체

배포 수명 주기의 다양한 단계에서 실행할 PowerShell 스크립트입니다.

MSDeploy 파라미터

`appBundle`(필수)

유형: 문자열

매니페스트 파일을 기준으로 한 애플리케이션 번들(ZIP 파일) 경로입니다. 이 번들에는 배포할 애플리케이션 파일이 포함되어 있습니다.

`iisPath` (선택 사항)

유형: 문자열

기본값: "/"

애플리케이션이 배포될 IIS의 가상 디렉터리 경로입니다. 루트 경로에는 "/"를 사용하고 하위 디렉터리에는 "/api"를 사용합니다.

`appPool` (선택 사항)

유형: 문자열

이 애플리케이션을 실행할 애플리케이션 풀의 이름입니다.

ASP.NET Core 배포

ASP.NET Core 배포는 .NET Core 및 .NET 5+ 애플리케이션을 위해 특별히 설계되었습니다.

Example ASP.NET Core 배포 구성

```
{
  "deployments": {
    "aspNetCoreWeb": [
      {
        "name": "CoreAPI",
        "description": "ASP.NET Core Web API",
        "parameters": {
          "appBundle": "coreapi.zip",
          "iisPath": "/api",
          "appPool": "CoreAppPool"
        }
      }
    ]
  }
}
```

ASP.NET Core 배포는 MSDeploy 배포와 동일한 속성 구조를 사용하며, 주요 차이점은 애플리케이션에 사용되는 런타임 환경과 호스팅 모델입니다.

ASP.NET Core 배포 파라미터

`appBundle`(필수)

유형: 문자열

매니페스트 파일과 관련된 애플리케이션 번들의 경로입니다. 이는 ZIP 아카이브 또는 게시된 ASP.NET Core 애플리케이션이 포함된 디렉터리 경로일 수 있습니다.

`iisPath` (선택 사항)

유형: 문자열

기본값: "/"

ASP.NET Core 애플리케이션을 위한 IIS의 가상 디렉터리 경로입니다.

`appPool` (선택 사항)

유형: 문자열

ASP.NET Core 애플리케이션의 애플리케이션 풀입니다. 풀은 ASP.NET Core 호스팅에 맞게 적절하게 구성됩니다.

사용자 지정 배포

사용자 지정 배포는 PowerShell 스크립트를 통해 배포 프로세스를 완벽하게 제어할 수 있습니다. 이 배포 유형은 사용자 지정 설치, 구성 또는 배포 로직이 필요한 복잡한 시나리오에 유용합니다.

Example 사용자 지정 배포 구성

```
{
  "deployments": {
    "custom": [
      {
        "name": "CustomService",
        "description": "Custom Windows service deployment",
        "architecture": 32,
        "scripts": {
          "install": {
            "file": "install-service.ps1"
          },
          "restart": {
            "file": "restart-service.ps1"
          },
          "uninstall": {
            "file": "uninstall-service.ps1",
            "ignoreErrors": true
          }
        }
      }
    ]
```

```
  }
}
```

사용자 지정 배포 속성

`name`(필수)

유형: 문자열

사용자 지정 배포의 고유 이름입니다.

`description` (선택 사항)

유형: 문자열

사용자 지정 배포에 대한 설명입니다.

`architecture` (선택 사항)

유형: 정수

기본값: 32

유효한 값: 32, 64

Powershell 스크립트의 실행 모드에 대한 아키텍처 사양

`scripts`(필수)

유형: 객체

배포 동작을 정의하는 PowerShell 스크립트입니다. 사용자 지정 배포는 다른 배포 유형에 비해 추가 스크립트 유형을 지원합니다.

배포 스크립트

배포 스크립트는 배포 수명 주기 동안 특정 시점에서 실행되는 PowerShell 스크립트입니다. 배포 유형마다 스크립트 이벤트 세트가 다릅니다.

스크립트 이벤트

배포 유형에 따라 다음 스크립트 이벤트를 사용할 수 있습니다.

표준 배포 스크립트(msDeploy 및 aspNetCoreWeb)

`preInstall`

애플리케이션을 설치하거나 업데이트하기 전에 실행됩니다.

`postInstall`

애플리케이션을 설치하거나 업데이트한 후 실행됩니다.

`preRestart`

애플리케이션을 다시 시작하기 전에 실행됩니다.

`postRestart`

애플리케이션을 다시 시작한 후 실행됩니다.

`preUninstall`

애플리케이션이 제거되기 전에 실행됩니다.

`postUninstall`

애플리케이션을 제거한 후 실행됩니다.

사용자 지정 배포 스크립트(사용자 지정 배포만 해당)

`install`

사용자 지정 배포를 위한 기본 설치 스크립트입니다. 이 스크립트는 애플리케이션 또는 서비스를 설치하는 역할을 합니다.

`restart`

애플리케이션 또는 서비스를 다시 시작하는 스크립트입니다. 환경이 다시 시작될 때 호출됩니다.

`uninstall`

애플리케이션 또는 서비스를 제거하는 스크립트입니다. 환경 종료 또는 애플리케이션 제거 중에 호출됩니다.

스크립트 속성

각 스크립트는 다음 속성을 가진 객체로 정의됩니다.

`file`(필수)

유형: 문자열

매니페스트 파일과 관련된 PowerShell 스크립트 파일의 경로입니다. 스크립트에는 `.ps1` 확장자가 있어야 합니다.

`ignoreErrors` (선택 사항)

유형: 부울

기본값: false

로 설정하면 스크립트가 실패하더라도 `true`배포가 계속됩니다. 중요하지 않은 스크립트 또는 정리 작업에 사용합니다.

Example 스크립트 구성 예제

```
{
  "scripts": {
    "preInstall": {
      "file": "backup-config.ps1",
      "ignoreErrors": true
    },
    "postInstall": {
      "file": "configure-app.ps1"
    }
  }
}
```

Windows 플랫폼 브랜치에서 EC2 Fast Launch 사용

EC2 Fast Launch 기능은 Elastic Beanstalk 환경에서 Windows 인스턴스 시작 시간을 줄입니다. 이 주제의 목적은 Elastic Beanstalk 환경에서이 기능을 사용하는 방법을 안내하는 것입니다. 2025년 1월 22일에 릴리스된 Windows 플랫폼 버전 2.16.2부터 Elastic Beanstalk 플랫폼 릴리스에는 EC2 Fast Launch가 활성화된 기본 AMIs 포함됩니다.

기본 EC2 빠른 시작 가용성

최신 Elastic Beanstalk Windows 플랫폼 버전에는 추가 비용 없이 EC2 Fast Launch가 자동으로 활성화된 기본 AMIs 포함되어 있습니다. 그러나 최신 플랫폼 버전이 릴리스되면 EC2 Fast Launch는 이전 플랫폼 버전의 기본 AMIs에서 자동으로 활성화되지 않을 수 있습니다.

EC2 Fast Launch가 자동으로 활성화된 기본 AMIs를 사용하려면 최신 Windows 플랫폼 버전으로 업그레이드하는 것이 좋습니다. 그러나 기존 플랫폼 버전을 계속 사용해야 하는 경우 환경의 기본 AMI에서 EC2 Fast Launch를 수동으로 활성화할 수 있습니다. 지침은 EC2 Fast Launch 수동 구성 단원을 참조하십시오.

EC2 Fast Launch 수동 구성

> **Note**
>
> EC2 Fast Launch를 수동으로 활성화하면 EC2 Fast Launch가 자동으로 활성화된 플랫폼 버전을 사용하는 것보다 추가 비용이 발생할 수 있습니다. EC2 Fast Launch 비용에 대한 자세한 내용은 Amazon EC2 사용 설명서의 EC2 Fast Launch 기본 리소스에 대한 비용 관리 페이지를 참조하세요. Amazon EC2

다음 단계에 따라 Elastic Beanstalk 환경에서 사용하는 Windows 기본 AMI에서 EC2 Fast Launch를 활성화합니다.

Elastic Beanstalk 환경에서 EC2 Fast Launch를 수동으로 활성화하려면

1. 환경의 기본 AMI를 식별합니다.

   사용자 지정 AMI 생성의 단계에 따라 환경의 기본 AMI ID를 식별합니다. 사용자 지정 AMI를 생성할 필요가 없습니다. 현재 기본 AMI ID를 찾으려면 단계만 수행하면 됩니다.

2. AMI에서 EC2 빠른 시작 활성화:

   Amazon EC2 사용 설명서의 EC2 빠른 시작 활성화의 지침을 사용하여 AMI에 대한 EC2 빠른 시작을 구성합니다. Amazon EC2

.NET 애플리케이션 환경에 Amazon RDS DB 인스턴스 추가

여기에서는 Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 Amazon RDS를 생성하는 방법을 설명합니다. Amazon Relational Database Service(RDS) DB 인스턴스를 통해 애플리케이션이 수집하고 수정하는 데이터를 저장할 수 있습니다. Elastic Beanstalk를 통해 데이터베이스를 환경으로 연결한 후 관리하거나 비연결을 통해 생성하여 외부 기타 서버로 관리할 수 있습니다. 이러한 지침에서 데이터베이스는 Elastic Beanstalk를 통해 사용자 환경에 연결되고 관리됩니다. Elastic Beanstalk를 통한 Amazon RDS 통합에 대한 자세한 내용은 Elastic Beanstalk 환경에 데이터베이스 추가을 참조하십시오.

Sections

- 환경에 DB 인스턴스 추가
- 드라이버 다운로드
- 데이터베이스에 연결

환경에 DB 인스턴스 추가

환경에 DB 인스턴스를 추가하려면

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 환경을 선택한 다음 목록에서 환경의 이름을 선택합니다.
3. 탐색 창에서 구성을 선택합니다.
4. 데이터베이스 구성 범주에서 편집을 선택합니다.
5. DB 엔진을 선택하고 사용자 이름과 암호를 입력합니다.
6. 변경 사항을 저장하려면 페이지 하단에서 적용을 선택합니다.

DB 인스턴스를 추가하는 데 약 10분 정도 소요됩니다. 환경 업데이트가 완료되면 애플리케이션에서 다음 환경 속성을 통해 DB 인스턴스 호스트 이름과 기타 연결 정보를 사용할 수 있습니다:

속성 이름	설명	속성 값
`RDS_HOSTNAME`	DB 인스턴스의 호스트 이름입니다.	Amazon RDS 콘솔 연결 및 보안 탭의 엔드포인트입니다.
`RDS_PORT`	DB 인스턴스가 연결을 허용하는 포트입니다. DB 엔진마다 기본값이 다릅니다.	Amazon RDS 콘솔 연결 및 보안 탭의 포트입니다.
`RDS_DB_NAME`	데이터베이스 이름은 **ebdb**입니다.	Amazon RDS 콘솔 구성 탭의 DB 이름입니다.
`RDS_USERNAME`	데이터베이스에 구성된 사용자 이름입니다.	Amazon RDS 콘솔 구성 탭의 마스터 사용자 이름입니다.
`RDS_PASSWORD`	데이터베이스에 구성된 암호입니다.	Amazon RDS 콘솔에서 참조용 정보를 사용할 수 없습니다.

Elastic Beanstalk 환경에 결합된 데이터베이스에 대한 자세한 내용은 Elastic Beanstalk 환경에 데이터베이스 추가을 참조하세요.

드라이버 다운로드

NuGet으로 개발 환경에 대한 데이터베이스 드라이버와 `EntityFramework` 패키지를 다운로드하여 설치합니다.

.NET용 일반적인 개체 프레임워크 데이터베이스 공급자

- SQL Server – `Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer`
- MySQL – `Pomelo.EntityFrameworkCore.MySql`
- PostgreSQL – `Npgsql.EntityFrameworkCore.PostgreSQL`

데이터베이스에 연결

Elastic Beanstalk에서는 환경 속성을 통해 연결된 DB 인스턴스의 연결 정보를 제공합니다. `ConfigurationManager.AppSettings`를 사용하여 속성을 읽고 데이터베이스 연결을 구성합니다.

Example Helpers.cs - 연결 문자열 메서드

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Configuration;
using System.Linq;
using System.Web;

namespace MVC5App.Models
{
  public class Helpers
  {
    public static string GetRDSConnectionString()
    {
      var appConfig = ConfigurationManager.AppSettings;

      string dbname = appConfig["RDS_DB_NAME"];

      if (string.IsNullOrEmpty(dbname)) return null;

      string username = appConfig["RDS_USERNAME"];
```

```
      string password = appConfig["RDS_PASSWORD"];
      string hostname = appConfig["RDS_HOSTNAME"];
      string port = appConfig["RDS_PORT"];

      return "Data Source=" + hostname + ";Initial Catalog=" + dbname + ";User ID=" +
 username + ";Password=" + password + ";";
    }
  }
}
```

연결 문자열을 사용하여 데이터베이스 컨텍스트를 초기화합니다.

Example DBContext.cs

```
using System.Data.Entity;
using System.Security.Claims;
using System.Threading.Tasks;
using Microsoft.AspNet.Identity;
using Microsoft.AspNet.Identity.EntityFramework;

namespace MVC5App.Models
{
  public class RDSContext : DbContext
  {
    public RDSContext()
      : base(GetRDSConnectionString())
    {
    }

    public static RDSContext Create()
    {
      return new RDSContext();
    }
  }
}
```

는 AWS Toolkit for Visual Studio

Visual Studio는 여러 프로그래밍 언어와 애플리케이션 유형을 위한 템플릿을 제공합니다. 이러한 템플릿 중 어떤 것이든 선택하여 시작할 수 있습니다. AWS Toolkit for Visual Studio는 애플리케이션의 개발을 부트스트랩하는 세 가지 프로젝트 템플릿 AWS 인 콘솔 프로젝트, AWS 웹 프로젝트 및 AWS 빈 프로젝트도 제공합니다. 이 예에서는 새로운 ASP.NET 웹 애플리케이션을 생성할 것입니다.

새로운 ASP.NET 웹 애플리케이션 프로젝트를 생성하려면

1. Visual Studio의 File(파일) 메뉴에서 New(새로 만들기)를 클릭한 후 Project(프로젝트)를 클릭합니다.
2. New Project(새 프로젝트) 대화 상자에서 Installed Templates(설치된 템플릿)를 클릭하고 Visual C#를 클릭한 후 Web(웹)을 클릭합니다. ASP.NET Empty Web Application(ASP.NET 빈 웹 애플리케이션)을 클릭하고, 프로젝트 이름을 입력한 후, 확인을 클릭합니다.

프로젝트를 실행하려면

다음 중 하나를 수행하십시오.

1. F5를 누릅니다.
2. Debug(디버그) 메뉴에서 Start Debugging(디버깅 시작)을 선택합니다.

로컬에서 테스트

Visual Studio를 사용하면 애플리케이션을 로컬에서 손쉽게 테스트할 수 있습니다. ASP.NET 웹 애플리케이션을 테스트하거나 실행하려면 웹 서버가 필요합니다. Visual Studio는 IIS(인터넷 정보 서비스), IIS Express 또는 기본 제공되는 Visual Studio 개발 서버 등의 여러 옵션을 제공합니다. 이러한 각 옵션에 대해 알아보고 가장 적합한 옵션을 결정하려면 Web Servers in Visual Studio for ASP.NET Web Projects(ASP.NET 웹 프로젝트용 Visual Studio의 웹 서버)를 참조하십시오.

Elastic Beanstalk 환경 생성

애플리케이션을 테스트하면 이를 Elastic Beanstalk에 배포할 준비가 완료됩니다.

> **Note**
>
> 구성 파일은 아카이브에 포함시킬 프로젝트의 일부여야 합니다. 또는 프로젝트에 구성 파일을 포함시키는 대신에 Visual Studio를 사용하여 프로젝트 폴더의 모든 파일을 배포할 수 있습니다. Solution Explorer(솔루션 탐색기)에서 프로젝트 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 Properties(속성)를 클릭합니다. Package/Publish Web(웹 패키징/게시) 탭을 클릭합니다. Items to deploy(배포할 항목) 섹션의 드롭다운 목록에서 All Files in the Project Folder(프로젝트 폴더 내 모든 파일)를 선택합니다.

Visual Studio용 AWS 도구 키트를 사용하여 애플리케이션을 Elastic Beanstalk에 배포하려면

1. Solution Explorer에서 애플리케이션을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 게시 대상 AWS을 선택합니다.
2. AWS에 게시 마법사에서 계정 정보를 입력합니다.
   a. 배포에 사용할AWS 계정에서 계정을 선택하거나 기타를 선택하여 새 계정 정보를 입력합니다.
   b. Region(리전)에서 애플리케이션을 배포할 리전을 선택합니다. 사용 가능한 AWS 리전에 대한 자세한 내용은의 AWS Elastic Beanstalk 엔드포인트 및 할당량을 참조하세요AWS 일반 참조. Elastic Beanstalk이 지원하지 않는 리전을 선택한 경우 Elastic Beanstalk로의 배포 옵션을 사용할 수 없게 됩니다.
   c. Deploy new application with template(템플릿을 사용한 신규 애플리케이션 배포)을 클릭하고 Elastic Beanstalk를 선택합니다. 그런 다음 다음을 클릭합니다.



3. 애플리케이션 페이지에서 애플리케이션 세부 정보를 입력합니다.

a. 이름에 애플리케이션의 이름을 입력합니다.

b. 설명에 애플리케이션의 설명을 입력합니다. 이 단계는 선택 사항입니다.

c. 애플리케이션의 버전 레이블이 Deployment version label(배포 버전 레이블)에 자동으로 표시됩니다.

d. Deploy application incrementally(증분 방식 애플리케이션 배포)를 선택하여 변경된 파일만 배포합니다. 모든 파일이 아닌 변경된 파일만 업데이트하므로 증분 배포가 더 빠릅니다. 이 옵션을 선택하면 애플리케이션 버전이 Git 커밋 ID에서 설정됩니다. 애플리케이션을 단계별로 배포하지 않으려는 경우 배포 버전 레이블 박스에 버전 레이블을 업데이트할 수 있습니다.



e. 다음을 클릭합니다.

4. Environment(환경) 페이지에서 환경 세부 정보를 설명합니다.

a. Create a new environment for this application(이 애플리케이션에 대해 새 환경 생성)을 선택합니다.

b. 이름에 환경의 이름을 입력합니다.

c. 설명에 환경의 특성을 정의합니다. 이 단계는 선택 사항입니다.

d. 원하는 환경의 유형을 선택합니다.

Load balanced, auto scaled(로드 밸런싱 수행, 자동 조정) 또는 단일 인스턴스 환경을 선택할 수 있습니다. 자세한 내용은 환경 유형을(를) 참조하세요.

> **Note**
>
> 단일 인스턴스 환경의 경우 로드 밸런싱, Auto Scaling, 상태 확인 URL 설정이 적용되지 않습니다.

e. 커서를 해당 상자로 이동하면 환경 URL에 환경 URL이 자동으로 표시됩니다.

f. 가용성 확인을 클릭하여 환경 URL의 사용 가능 여부를 확인합니다.



g. 다음을 클릭합니다.

5. AWS 옵션 페이지에서 배포에 대한 추가 옵션과 보안 정보를 구성합니다.

   a. Container Type(컨테이너 유형)에서 64bit Windows Server 2012 running IIS 8(IIS 8 실행 64 비트 Windows Server 2012) 또는 64bit Windows Server 2008 running IIS 7.5(IIS 7.5 실행 64 비트 Windows Server 2008)를 선택합니다.

   b. 인스턴스 유형에서 Micro(마이크로)를 선택합니다.

c. Key pair(키 페어)에서 Create new key pair(새 키 페어 생성)를 선택합니다. 새 키 페어의 이름을 입력한 후(이 예에서는 **myuswestkeypair** 사용), 확인을 클릭합니다. 키 페어를 사용하여 Amazon EC2 인스턴스에 원격 데스크톱 액세스를 할 수 있습니다. Amazon EC2 키 페어에 대한 자세한 내용은 Amazon Elastic Compute Cloud 사용 설명서의 자격 증명 사용을 참조하십시오.

d. 인스턴스 프로파일을 선택합니다.

   인스턴스 프로파일이 없는 경우 Create a default instance profile(기본 인스턴스 프로파일 생성)을 선택합니다. Elastic Beanstalk에서 인스턴스 프로파일을 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 Elastic Beanstalk 인스턴스 프로파일 관리 단원을 참조하십시오.

e. 환경에서 사용할 사용자 지정 VPC가 있는 경우 Launch into VPC(VPC로 시작)를 클릭합니다. 다음 페이지에서 VPC 정보를 구성할 수 있습니다. Amazon VPC에 대한 자세한 내용은 Amazon Virtual Private Cloud(Amazon VPC)를 참조하십시오. 레거시가 아닌 지원 컨테이너 유형 목록은 the section called "일부 플랫폼 버전이 레거시로 표시되는 이유는 무엇입니까?"을 참조하십시오.



f. 다음을 클릭합니다.

6. VPC 내에서 환경을 시작하도록 선택한 경우 VPC Options(VPC 옵션) 페이지가 표시됩니다. 그렇지 않은 경우 Additional Options(추가 옵션) 페이지가 표시됩니다. 여기에서 VPC 옵션을 구성합니다.





a. 환경을 시작할 VPC의 VPC ID를 선택합니다.

b. 로드 밸런싱 수행 및 확장 가능 환경의 경우 Elastic Load Balancer를 인터넷에서 사용할 수 없도록 하려면 ELB 체계(ELB Scheme)에서 프라이빗(private)을 선택합니다.

   단일 인스턴스 환경의 경우, 환경에 로드 밸런서가 없기 때문에 이 옵션이 해당되지 않습니다. 자세한 내용은 환경 유형을(를) 참조하세요.

c. 로드 밸런싱 수행 및 확장 가능 환경의 경우 Elastic Load Balancer와 EC2 인스턴스의 서브넷을 선택합니다. 퍼블릭 및 프라이빗 서브넷을 만든 경우 탄력적 로드 밸런서와 EC2 인스턴스가 올바른 서브넷에 연결되어 있는지 확인합니다. 기본적으로 Amazon VPC는 10.0.0.0/24를 사용하여 기본 퍼블릭 서브넷을 만들고, 10.0.1.0/24를 사용하여 프라이빗 서브넷을 만듭니다. https://console.aws.amazon.com/vpc/에서 Amazon VPC 콘솔의 기존 서브넷을 볼 수 있습니다.

단일 인스턴스 환경의 경우, VPC에는 인스턴스의 퍼블릭 서브넷만 필요합니다. 환경에 로드 밸런서가 없기 때문에 로드 밸런서의 서브넷 선택은 해당되지 않습니다. 자세한 내용은 환경 유형을(를) 참조하세요.

d. 로드 밸런싱 수행 및 확장 가능 환경의 경우 인스턴스에 대해 생성한 보안 그룹을 선택합니다(해당되는 경우).

   단일 인스턴스 환경의 경우, NAT 디바이스가 필요하지 않습니다. 기본 보안 그룹을 선택합니다. Elastic Beanstalk는 인스턴스에 탄력적 IP 주소를 할당하여 인스턴스가 인터넷에 액세스할 수 있도록 합니다.

e. 다음을 클릭합니다.

7. Application Options(애플리케이션 옵션) 페이지에서 애플리케이션 옵션을 구성합니다.

   a. 대상 프레임워크에서 .NET Framework 4.0을 선택합니다.

   b. Elastic Load Balancing은 상태 확인을 사용하여 애플리케이션을 실행하는 Amazon EC2 인스턴스가 정상인지 여부를 확인합니다. 상태 확인은 설정된 간격으로 지정한 URL을 검색하여 인스턴스의 상태를 확인합니다. 애플리케이션 상태 확인 URL 상자에 애플리케이션 기존 리소스(예: `/myapp/index.aspx`)와 일치하는 기본 URL을 입력하여 덮어쓸 수 있습니다. 상태 확인에 대한 자세한 내용은 상태 확인 단원을 참조하십시오.

   c. 애플리케이션에 영향을 주는 중요 이벤트에 대한 Amazon Simple Notification Service(Amazon SNS) 알림을 받으려면 이메일 주소를 입력합니다.

   d. Application Environment(애플리케이션 환경) 섹션에서 애플리케이션을 실행하는 Amazon EC2 인스턴스의 환경 변수를 지정할 수 있습니다. 이 설정을 사용하면 환경 간에 이동할 때 소스 코드를 다시 컴파일할 필요가 없어 이동성이 향상됩니다.

   e. 애플리케이션을 배포하는 데 사용할 애플리케이션 보안 인증 옵션을 선택합니다.



f. 다음을 클릭합니다.

8. Amazon RDS 데이터베이스를 이전에 설정한 경우 Amazon RDS DB Security Group(Amazon RDS DB 보안 그룹) 페이지가 나타납니다. Elastic Beanstalk 환경을 Amazon RDS DB 인스턴스에 연결하려면 보안 그룹을 하나 이상 선택합니다. 그렇지 않은 경우 다음 단계로 이동합니다. 준비가 되면 다음을 선택합니다.



9. 배포 옵션을 검토합니다. 의도한 대로 설정되었으면 배포를 클릭합니다.



Elastic Beanstalk를 통해 ASP.NET 프로젝트가 웹 배포 파일로 내보내지고, Amazon S3에 업로드되며, 새로운 애플리케이션 버전으로 등록됩니다. Elastic Beanstalk 배포 기능은 새롭게 개발된 코드에 사용할 수 있게 될 때까지 환경을 모니터링합니다. env:<environment name> 탭에서 환경의 상태를 볼 수 있습니다.



환경 종료

미사용 AWS 리소스에 대한 요금이 발생하지 않도록 AWS Toolkit for Visual Studio를 사용하여 실행 환경을 종료할 수 있습니다.

> **Note**
>
> 이후에 동일 버전을 사용하여 언제든 새 환경을 시작할 수 있습니다.

환경을 종료하려면

1. AWS Explorer에서 Elastic Beanstalk 노드와 애플리케이션 노드를 확장합니다. 애플리케이션 환경을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 Terminate Environment(환경 종료)를 선택합니다.
2. 메시지가 표시되면 예를 클릭하여 환경을 종료하고자 함을 확인합니다. Elastic Beanstalk가 환경에서 실행되는 AWS 리소스를 종료하는 데 몇 분 정도 걸립니다.



> **Note**
>
> 환경을 종료하면 종료된 환경에 연결되어 있던 CNAME을 누구나 사용할 수 있게 됩니다.

환경에 배포

애플리케이션을 테스트했으므로 애플리케이션을 손쉽게 편집 및 재배포하고 결과를 곧바로 볼 수 있습니다.

ASP.NET 웹 애플리케이션을 편집 및 재배포하려면

1. Solution Explorer(솔루션 탐색기)에서 애플리케이션을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 Republish to Environment < ***your environment name***>을 클릭합니다. AWS Elastic Beanstalk에 다시 게시 마법사가 열립니다.



2. 배포 세부 정보를 검토하고 배포를 클릭합니다.

> **Note**
>
> 설정을 변경하려면 취소를 클릭하고 대신에 AWS에 게시 마법사를 사용하면 됩니다. 지침은 Elastic Beanstalk 환경 생성 섹션을 참조하세요.

업데이트된 ASP.NET 웹 프로젝트가 새로운 버전 레이블의 웹 배포 파일로 내보내지고, Amazon S3에 업로드되며, Elastic Beanstalk를 통해 새 애플리케이션 버전으로 등록됩니다. Elastic Beanstalk 배포 기능은 새로 배포한 코드를 기존 환경에서 사용할 수 있게 될 때까지 기존 환경을 모니터링합니다. env:<***environment name***> 탭에서 환경의 상태를 볼 수 있습니다.

예를 들어, 이전 애플리케이션 버전으로 롤백해야 하는 경우 기존 애플리케이션을 기존 환경에 배포할 수도 있습니다.

애플리케이션 버전을 기존 환경에 배포하려면

1. AWS Explorer에서 Elastic Beanstalk 노드를 확장하여 Elastic Beanstalk 애플리케이션을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. 상태 보기를 선택합니다.
2. App: <***application name***> 탭에서 버전을 클릭합니다.



3. 배포할 애플리케이션 버전을 클릭하고 Publish Version(버전 게시)를 클릭합니다.

4. Publish Application Version(애플리케이션 버전 게시) 마법사에서 다음을 클릭합니다.



5. 배포 옵션을 검토하고 배포를 클릭합니다.



ASP.NET 프로젝트가 웹 배포 파일로 내보내지고 Amazon S3에 업로드됩니다. Elastic Beanstalk 배포 기능은 새롭게 개발된 코드에 사용할 수 있게 될 때까지 환경을 모니터링합니다. env:<*environment name*> 탭에서 환경의 상태를 볼 수 있습니다.

Elastic Beanstalk 애플리케이션 환경 관리

AWS Toolkit for Visual Studio 및 AWS Management Console을 사용하면 애플리케이션 환경에서 사용하는 AWS 리소스의 프로비저닝 및 구성을 변경할 수 있습니다. AWS Management Console을 사용하여 애플리케이션 환경을 관리하는 방법에 대한 자세한 내용은 섹션을 참조하세요Elastic Beanstalk에서 환경 생성. 이 섹션에서는 애플리케이션 환경 구성의 일부로 AWS Toolkit for Visual Studio에서 편집할 수 있는 특정 서비스 설정을 다룹니다.

환경 구성 설정 변경

애플리케이션을 배포하면 Elastic Beanstalk가 여러 AWS 클라우드 컴퓨팅 서비스를 구성합니다. AWS Toolkit for Visual Studio를 사용하여 이러한 개별 서비스를 구성하는 방법을 제어할 수 있습니다.

애플리케이션의 환경 설정을 업데이트하려면

- Elastic Beanstalk 노드와 애플리케이션 노드를 확장합니다. 그런 다음 AWS Explorer에서 Elastic Beanstalk 환경을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. 상태 보기를 선택합니다.

  다음에 대한 설정을 구성할 수 있습니다.

  - 서버
  - 로드 밸런싱
  - AutoScaling
  - 알림
  - 환경 속성

Visual Studio용 AWS 도구 키트를 사용하여 EC2 서버 인스턴스 구성

Amazon Elastic Compute Cloud(Amazon EC2)는 Amazon의 데이터 센터에서 서버 인스턴스를 시작하고 관리할 때 사용하는 웹 서비스입니다. 합법적인 목적으로 필요한 기간만큼 언제든 Amazon EC2 서버 인스턴스를 사용할 수 있습니다. 인스턴스는 다양한 크기 및 구성으로 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 Amazon EC2를 참조하십시오.

AWS Toolkit for Visual Studio의 애플리케이션 환경 탭 내에 있는 서버 탭을 사용하여 Elastic Beanstalk 환경의 Amazon EC2 인스턴스 구성을 편집할 수 있습니다.



Amazon EC2 인스턴스 유형

인스턴스 유형에는 Elastic Beanstalk 애플리케이션에서 사용할 수 있는 인스턴스 유형이 표시됩니다. 인스턴스 유형을 변경하여 애플리케이션에 가장 적합한 특성(메모리 크기와 CPU 전력 포함)을 지닌 서버를 선택합니다. 예를 들어 집약적인 장기 실행 작업을 수행하는 애플리케이션은 더 큰 CPU나 메모리를 필요로 할 수 있습니다.

Elastic Beanstalk 애플리케이션에 사용할 수 있는 Amazon EC2 인스턴스 유형에 대한 자세한 내용은 Amazon Elastic Compute Cloud 사용 설명서의 인스턴스 유형을 참조하세요.

Amazon EC2 보안 그룹

Amazon EC2 보안 그룹을 사용하여 Elastic Beanstalk 애플리케이션에 대한 액세스를 제어할 수 있습니다. 보안 그룹은 인스턴스의 방화벽 규칙을 정의합니다. 이러한 규칙은 인스턴스에 전달되어야 하는 수신 네트워크 트래픽을 지정합니다. 기타 모든 수신 트래픽은 삭제됩니다. 언제든지 그룹에 대한 규칙을 수정할 수 있습니다. 새 규칙은 실행 중인 인스턴스와 이후에 시작되는 인스턴스에 모두 자동으로 적용됩니다.

AWS Management Console 또는 AWS Toolkit for Visual Studio를 사용하여 Amazon EC2 보안 그룹을 설정할 수 있습니다. EC2 보안 그룹 텍스트 상자에 Amazon EC2 보안 그룹 이름을 하나 이상 입력(쉼표로 구분)하여 Elastic Beanstalk 애플리케이션에 대한 액세스를 제어할 Amazon EC2 보안 그룹을 지정할 수 있습니다.

> **Note**
> 애플리케이션의 상태 확인을 활성화하려면 0.0.0.0/0(소스 CIDR 범위)에서 포트 80(HTTP)에 액세스할 수 있도록 합니다. 상태 확인에 대한 자세한 내용은 상태 확인 단원을 참조하십시오.

Visual Studio용 AWS 도구 키트를 사용하여 보안 그룹을 생성하려면

1. Visual Studio의 AWS Explorer에서 Amazon EC2 노드를 확장한 후 보안 그룹을 두 번 클릭합니다.
2. Create Security Group(보안 그룹 생성)을 클릭하고 보안 그룹의 이름과 설명을 입력합니다.
3. 확인을 클릭합니다.

Amazon EC2 보안 그룹에 대한 자세한 내용은 Amazon Elastic Compute Cloud 사용 설명서의 보안 그룹 사용을 참조하십시오.

Amazon EC2 키 페어

Amazon EC2 키 페어로 Elastic Beanstalk 애플리케이션에 대해 프로비저닝된 Amazon EC2 인스턴스에 안전하게 로그인할 수 있습니다.

> **Important**
> Elastic Beanstalk에서 프로비저닝되는 Amazon EC2 인스턴스에 액세스하기 전 Amazon EC2 키 페어를 사용하려면, Amazon EC2 키 페어를 만들고 Elastic Beanstalk에서 프로비저닝되는 Amazon EC2 인스턴스를 구성해야 합니다. 애플리케이션을 Elastic Beanstalk에 배포할 때 AWS Toolkit for Visual Studio 내의 게시 마법사를 AWS 사용하여 키 페어를 생성할 수 있습니다. 도구 키트를 사용하여 키 페어를 추가로 만들려면 아래 단계를 따르십시오. 또는 AWS 관리 콘솔을 사용하여 Amazon EC2 키 페어를 설정할 수 있습니다. Amazon EC2의 키 페어를 만드는 방법은 Amazon Elastic Compute Cloud 시작 안내서를 참조하십시오.

기존 키 페어 텍스트 상자를 통해 Elastic Beanstalk 애플리케이션을 실행하는 Amazon EC2 인스턴스에 안전하게 로그인하는 데 사용할 수 있는 Amazon EC2 키 페어의 이름을 지정할 수 있습니다.

Amazon EC2 키 페어의 이름을 지정하려면

1. Amazon EC2 노드를 확장한 후 Key Pairs(키 페어)를 두 번 클릭합니다.

2. Create Key Pair(키 페어 생성)를 클릭한 후 키 페어 이름을 입력합니다.
3. 확인을 클릭합니다.

Amazon EC2 키 페어에 대한 자세한 내용은 Amazon Elastic Compute Cloud 사용 설명서의 Amazon EC2 자격 증명 사용을 참조하십시오. Amazon EC2 인스턴스 연결에 대한 자세한 내용은 서버 인스턴스 나열 및 연결 단원을 참조하십시오.

모니터링 간격

기본 Amazon CloudWatch 지표만 기본적으로 활성화됩니다. 5분 간 데이터를 반환합니다. AWS Toolkit for Eclipse에서 환경에 해당하는 구성 탭의 서버 섹션에서 모니터링 간격을 1분으로 선택하여 좀 더 세분화된 1분 CloudWatch 지표를 활성화할 수 있습니다.

> **Note**
> 1분 간격 지표에 Amazon CloudWatch 서비스 요금이 부과될 수 있습니다. 자세한 내용은 Amazon CloudWatch를 참조하십시오.

사용자 지정 AMI ID

AWS Toolkit for Eclipse에서 해당 환경에 대한 구성 탭의 서버 섹션에서 사용자 지정 AMI ID 상자에 사용자 지정 AMI의 식별자를 입력하여 Amazon EC2 인스턴스에 사용되는 기본 AMI를 고유한 사용자 지정 AMI로 재정의할 수 있습니다.

> **Important**
> 고유한 AMI를 사용하는 것은 고급 작업이므로 주의해서 사용해야 합니다. 사용자 지정 AMI가 필요한 경우 기본 Elastic Beanstalk AMI로 시작한 후 수정하는 것이 좋습니다. 정상으로 간주되기 위해 Elastic Beanstalk는 Amazon EC2 인스턴스가 호스트 관리자 실행 등의 요구 사항 세트를 충족할 것으로 기대합니다. 이 요구사항이 충족되지 않으면 환경이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.

Visual Studio용 AWS 툴킷을 사용하여 Elastic Load Balancing 구성

Elastic Load Balancing은 애플리케이션의 가용성과 확장성을 향상하는 Amazon의 웹 서비스입니다. 이 서비스를 통해 2개 이상의 Amazon EC2 인스턴스 간에 이루어지는 애플리케이션 로드를 쉽게 분산

할 수 있습니다. Elastic Load Balancing은 중복성을 통해 가용성을 지원하고, 애플리케이션의 트래픽을 늘립니다.

Elastic Load Balancing은 들어오는 애플리케이션 트래픽을 실행 중인 모든 인스턴스에 자동으로 분산할 수 있게 해 줍니다. 또한 이 서비스를 사용하면 애플리케이션 용량을 늘려야 할 때 새 인스턴스를 쉽게 추가할 수 있습니다.

애플리케이션을 배포할 때 Elastic Beanstalk에서는 Elastic Load Balancing을 자동으로 프로비저닝합니다. AWS Toolkit for Visual Studio의 애플리케이션 환경 탭 내에 있는 Load Balancer 탭을 사용하여 Elastic Beanstalk 환경의 Amazon EC2 인스턴스 구성을 편집할 수 있습니다.



다음 섹션에서는 애플리케이션에 대해 구성할 수 있는 Elastic Load Balancing 파라미터에 대해 설명합니다.

포트

Elastic Beanstalk 애플리케이션의 요청을 처리하도록 프로비저닝된 로드 밸런서는 애플리케이션을 실행하는 Amazon EC2 인스턴스로 요청을 전송합니다. 프로비저닝된 로드 밸런서는 HTTP 및 HTTPS 포트에서 요청을 수신 대기하고 요청을 AWS Elastic Beanstalk 애플리케이션의 Amazon EC2 인스턴스로 라우팅할 수 있습니다. 기본적으로 로드 밸런서는 HTTP 포트의 요청을 처리합니다. 포트(HTTP 또는 HTTPS) 중 한 개 이상을 활성화해야 합니다.

> **Important**
> 지정한 포트가 잠겨 있지 않은지 확인합니다. 그렇지 않으면 사용자가 Elastic Beanstalk 애플리케이션에 연결할 수 없습니다.

HTTP 포트 제어

HTTP 포트를 비활성화하려면 HTTP Listener Port(HTTP 리스너 포트)에 대해 끄기를 선택합니다. HTTP 포트를 활성화하려면 목록에서 HTTP 포트를 선택합니다(예: 80).

> **Note**
> 포트 8080처럼 기본 포트 80 이외의 포트를 이용해 환경에 액세스하려면 기존 로드 밸런서에 리스너를 추가하고 새 리스너에서 해당 포트에 대해 수신 대기하도록 구성합니다.
> 예를 들어, AWS CLI for Classic Load Balancers를 사용해 다음 명령을 입력하여 *LOAD_BALANCER_NAME*을 Elastic Beanstalk의 로드 밸런서 이름으로 바꿉니다.
>
> ```
> aws elb create-load-balancer-listeners --load-balancer-name LOAD_BALANCER_NAME
> --listeners "Protocol=HTTP, LoadBalancerPort=8080, InstanceProtocol=HTTP,
> InstancePort=80"
> ```
>
> 예를 들어, AWS CLI for Application Load Balancers를 사용해 다음 명령을 입력하여 *LOAD_BALANCER_ARN*을 Elastic Beanstalk의 로드 밸런서 ARN으로 바꿉니다.
>
> ```
> aws elbv2 create-listener --load-balancer-arn LOAD_BALANCER_ARN --protocol HTTP
> --port 8080
> ```
>
> Elastic Beanstalk이 환경을 모니터링하도록 설정하려면 포트 80에서 리스너를 제거하지 마십시오.

HTTPS 포트 제어

Elastic Load Balancing에서는 로드 밸런서에 대한 클라이언트 연결에 대해 트래픽 암호화를 활성화하도록 HTTPS/TLS 프로토콜을 지원합니다. 로드 밸런서에서 EC2 인스턴스로 연결할 때 일반 텍스트 암호화를 사용합니다. 기본적으로 HTTPS 포트는 비활성화되어 있습니다.

HTTPS 포트를 활성화하려면

1. AWS Certificate Manager (ACM)을 사용하여 새 인증서를 생성하거나 인증서와 키를 AWS Identity and Access Management (IAM)에 업로드합니다. ACM 인증서 요청에 대한 자세한 내용은 AWS Certificate Manager 사용 설명서의 인증서 요청을 참조하세요. 서드 파티 인증서를 ACM으로 가져오는 방법에 대한 자세한 내용은 AWS Certificate Manager 사용 설명서의 인증서 가져오기를 참조하세요. 해당 리전에서 ACM을 사용할 수 없는 경우 AWS Identity and Access Management (IAM)을 사용하여 타사 인증서를 업로드합니다. ACM 및 IAM 서비스는 인증서를 저장하고 SSL 인증서에 Amazon 리소스 이름(ARN)을 제공합니다. 인증서를 생성하고 IAM에 업로드하는 방법에 대한 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 서버 인증서 작업을 참조하십시오.
2. HTTPS Listener Port(HTTPS 리스너 포트)에 대한 포트를 선택하여 HTTPS 포트를 지정합니다.



3. SSL 인증서 ID 텍스트 상자에 SSL 인증서의 Amazon 리소스 이름(ARN)을 입력합니다. 예: **`arn:aws:iam::123456789012:server-certificate/abc/certs/build`** 또는 **`arn:aws:acm:us-east-2:123456789012:certificate/12345678-12ab-34cd-56ef-12345678`**. 1단계에서 생성했거나 업로드한 SSL 인증서를 사용합니다.

HTTPS 포트를 비활성화하려면 HTTPS Listener Port(HTTPS 리스너 포트)에 대해 끄기를 선택합니다.

상태 확인

상태 확인 정의에는 인스턴스 상태를 쿼리할 URL이 포함됩니다. 기본적으로 Elastic Beanstalk는 레거시가 아닌 컨테이너에는 TCP:80을, 레거시 컨테이너에는 HTTP:80을 사용합니다. 애플리케이션의 기존 리소스(예: `/myapp/default.aspx`)와 일치하도록 애플리케이션 상태 점검 URL 상자에 기본 URL을 입력하여 재정의할 수 있습니다. 기본 URL을 재정의하는 경우, Elastic Beanstalk는 HTTP를 사용하여 리소스를 쿼리합니다. 레거시 컨테이너 유형을 사용하는지 여부를 확인하려면 the section called “일부 플랫폼 버전이 레거시로 표시되는 이유는 무엇입니까?” 단원을 참조하십시오.

로드 밸런싱 패널의 EC2 인스턴스 상태 확인 섹션을 사용하여 상태 확인의 설정을 제어할 수 있습니다.



상태 확인 정의에는 인스턴스 상태를 쿼리할 URL이 포함됩니다. 애플리케이션의 기존 리소스에 일치하도록 애플리케이션 상태 점검 URL 상자에 기본 URL을 입력하여 재정의할 수 있습니다(예: `/myapp/index.jsp`).

아래 목록은 애플리케이션에 대해 설정할 수 있는 상태 확인 파라미터에 대한 설명입니다.

- 상태 확인 간격(초)에 애플리케이션의 Amazon EC2 인스턴스에 대한 상태 확인 사이에 Elastic Load Balancing의 대기 시간을 초로 입력합니다.
- 상태 확인 제한 시간(초)에 인스턴스가 응답하지 않는다고 간주되기 전 Elastic Load Balancing의 응답 대기 시간을 초로 지정합니다.
- 정상 확인 개수 임계 값 및 비정상 확인 개수 임계 값에 Elastic Load Balancing이 인스턴스 상태를 변경하기 전 연속적으로 성공하거나 실패하는 URL 프로브의 개수를 지정합니다. 예를 들어 비정상 확인 개수 임계 값에 **5**를 지정하면 해당 URL에서 오류 메시지나 제한 시간을 5회 연속 반환해야 Elastic Load Balancing이 상태 확인을 실패로 간주한다는 의미입니다.

세션

기본적으로 로드 밸런서는 로드가 가장 적은 서버 인스턴스에 요청을 각각 독립적으로 라우팅합니다. 이에 비해, 고정 세션은 세션 중에 사용자로부터 나오는 모든 요청이 동일한 서버 인스턴스로 전송되도록 사용자 세션을 동일한 특성 서버 인스턴스에 바인딩합니다.

Elastic Beanstalk는 애플리케이션에 대해 고정 세션을 활성화할 때 로드 밸런서가 생성한 HTTP 쿠키를 사용합니다. 로드 밸런서가 특별한 로드 밸런서 생성 쿠키를 사용하여 각 요청에 대한 애플리케이션 인스턴스를 추적합니다. 로드 밸런서는 요청을 받으면 가장 먼저요청에 쿠키가 있는지 여부를 확인합니다. 쿠키가 있으면 해당 요청이 쿠키에 지정된 애플리케이션 인스턴스에 전송됩니다. 쿠키가 없는 경우에는 로드 밸런서가 기존 로드 밸런싱 알고리즘을 기반으로 애플리케이션 인스턴스를 선정합니다. 동일한 사용자의 후속 요청이 계속 해당 애플리케이션 인스턴스에 바인딩되도록 쿠키가 응답에 삽입됩니다. 정책 구성에서 각 쿠키의 유효 기간을 설정하는 쿠키 만료 시한을 정의합니다.

로드 밸런서 탭의 세션 섹션을 사용하여 애플리케이션에 대한 로드 밸런서의 세션 고정 허용 여부를 지정할 수 있습니다.



Elastic Load Balancing에 대한 자세한 내용은 Elastic Load Balancing 개발자 안내서를 참조하십시오.

Visual Studio용 AWS 도구 키트를 사용하여 Auto Scaling 구성

Amazon EC2 Auto Scaling은 사용자 정의 트리거를 기반으로 Amazon EC2 인스턴스를 자동으로 시작하거나 종료하도록 설계된 Amazon의 웹 서비스입니다. 사용자는 Auto Scaling 그룹을 설정하고 트리거를 이 그룹에 연결하여 대역폭 사용량이나 CPU 사용률 등의 측정치에 따라 컴퓨팅 리소스를 자동으로 조정할 수 있습니다. Amazon EC2 Auto Scaling은 Amazon CloudWatch와 함께 작동하여 애플리케이션을 실행하는 서버 인스턴스의 측정치를 검색합니다.

Amazon EC2 Auto Scaling을 통해 Amazon EC2 인스턴스 그룹을 가져와서 이 그룹의 수를 자동으로 늘리거나 줄이도록 여러 파라미터를 설정합니다. Amazon EC2 Auto Scaling은 해당 그룹의 Amazon EC2 인스턴스를 추가하거나 제거하여 애플리케이션에 대한 트래픽 변경을 순조롭게 해결할 수 있습니다.

Amazon EC2 Auto Scaling은 시작하는 각 Amazon EC2 인스턴스의 상태를 모니터링하기도 합니다. 인스턴스가 예기치 않게 종료된 경우 Amazon EC2 Auto Scaling은 종료를 감지하고 대체 인스턴스를 시작합니다. 이 기능을 통해 Amazon EC2 인스턴스의 일정한 수를 원하는 대로 자동으로 유지할 수 있습니다.

Elastic Beanstalk는 애플리케이션에 Amazon EC2 Auto Scaling을 프로비저닝합니다. AWS Toolkit for Visual Studio의 애플리케이션 환경 탭 내에 있는 Auto Scaling 탭을 사용하여 Elastic Beanstalk 환경의 Amazon EC2 인스턴스 구성을 편집할 수 있습니다.



다음 단원에서는 애플리케이션의 Auto Scaling 파라미터를 구성하는 방법에 대해 다룹니다.

구성 시작

시작 구성을 편집하여 Elastic Beanstalk 애플리케이션이 Amazon EC2 Auto Scaling 리소스를 프로비저닝하는 방법을 제어할 수 있습니다.

최소 인스턴스 수 및 최대 인스턴스 수 상자를 통해 Elastic Beanstalk 애플리케이션이 사용하는 Auto Scaling 그룹의 최소 크기와 최대 크기를 지정할 수 있습니다.



> **Note**
>
> Amazon EC2 인스턴스의 수를 일정하게 유지하려면 최소 인스턴스 수 및 최대 인스턴스 수를 같은 값으로 설정합니다.

가용 영역 상자를 통해 Amazon EC2 인스턴스가 위치할 가용 영역의 수를 지정할 수 있습니다. 내결함성을 갖춘 애플리케이션을 빌드하려면 이 수를 지정하십시오. 한 가용 영역의 작동이 중지되더라도 다른 가용 영역에서 인스턴스를 계속 실행할 수 있습니다.

> **Note**
>
> 현재, 인스턴스가 어떤 가용 영역에 있을지 지정할 수는 없습니다.

트리거

트리거는 언제 인스턴스 수를 늘리고(확장) 줄이는지(축소) 시스템에게 전달하도록 설정된 Amazon EC2 Auto Scaling 메커니즘입니다. CPU 사용률 등 Amazon CloudWatch에 게시되는 측정치에 실행할 트리거를 구성하고 지정한 조건이 충족되었는지 여부를 판단할 수 있습니다. 측정치로 지정된 조건의 상한 또는 하한 임계값이 지정된 기간을 넘으면, 트리거는 크기 조정 활동이라는 오래 실행되는 프로세스를 시작합니다.

AWS Toolkit for Visual Studio를 사용하여 Elastic Beanstalk 애플리케이션에 대한 조정 트리거를 정의할 수 있습니다.



Amazon EC2 Auto Scaling 트리거는 인스턴스에 대한 특정 Amazon CloudWatch 측정치를 관찰하여 작동합니다. 트리거에는 CPU 사용률, 네트워크 트래픽 및 디스크 활동 내역이 포함되었습니다. 트리거 측정 설정을 사용하여 트리거의 측정치를 선택합니다.

다음 목록은 AWS Management Console을 사용하여 구성할 수 있는 트리거 파라미터를 설명합니다.

- 트리거가 사용할 통계를 지정할 수 있습니다. 트리거 통계에 최소, 최대, 합계 또는 평균을 선택할 수 있습니다.
- 측정 단위에서 트리거 측정의 단위를 지정합니다.
- 측정 기간 상자의 값은 트리거의 측정치에 대한 Amazon CloudWatch의 측정 빈도를 지정합니다. 측정치가 위반 기간 시간 동안 정해진 한도(상위 임계 값 및 하위 임계 값에 지정)를 넘으면 트리거가 작동합니다.

- 상위 위반 눈금 증가 및 하위 위반 눈금 증가에서 조정 활동을 수행할 때 추가하거나 제거할 Amazon EC2 인스턴스의 개수를 지정합니다.

Amazon EC2 Auto Scaling에 대한 자세한 내용은 Amazon Elastic Compute Cloud 설명서의 Amazon EC2 Auto Scaling 섹션을 참조하십시오.

Visual Studio용 AWS 툴킷을 사용하여 알림 구성

Elastic Beanstalk에서는 Amazon Simple Notification Service(Amazon SNS)를 사용하여 환경에 영향을 미치는 중요 이벤트에 대한 알림을 받습니다. Amazon SNS 알림을 활성화하려면 이메일 주소 상자에 이메일 주소를 입력하기만 하면 됩니다. 이 알림을 비활성화하려면 상자에서 이메일 주소를 삭제합니다.



Visual Studio용 AWS 툴킷을 사용하여 .NET 컨테이너 구성

컨테이너/.NET 옵션 패널로 Amazon EC2 인스턴스의 동작을 미세 조정하고, Amazon S3 로그 순환을 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다. AWS Toolkit for Visual Studio를 사용하여 컨테이너 정보를 구성할 수 있습니다.

> **Note**
>
> 환경의 CNAME을 전환하여 가동 중지가 발생하지 않도록 구성 설정을 수정할 수 있습니다. 자세한 내용은 Elastic Beanstalk를 사용한 블루/그린 배포을(를) 참조하세요.

필요에 따라 파라미터 개수를 늘릴 수 있습니다. 파라미터를 늘리는 방법에 대한 자세한 내용은 옵션 설정 단원을 참조하십시오.

Elastic Beanstalk 애플리케이션에 대한 컨테이너/.NET 옵션 패널에 액세스하려면

1. AWS Toolkit for Visual Studio에서 Elastic Beanstalk 노드와 애플리케이션 노드를 확장합니다.

2. AWS Explorer에서 Elastic Beanstalk 환경을 두 번 클릭합니다.
3. 개요 창의 하단에서 구성 탭을 클릭합니다.
4. 컨테이너에서 컨테이너 옵션을 구성할 수 있습니다.



.NET 컨테이너 옵션

애플리케이션에 대한 .NET Framework 버전을 선택할 수 있습니다. Target runtime(대상 런타임)에 대해 2.0 또는 4.0을 선택합니다. 32비트 애플리케이션을 활성화하려면 Enable 32-bit Applications(32비트 애플리케이션 활성화)를 선택합니다.

애플리케이션 설정

애플리케이션 설정 섹션에서는 애플리케이션 코드에서 읽을 수 있는 환경 변수를 지정할 수 있습니다.



계정 관리

테스트, 스테이징 및 프로덕션과 같은 다양한 작업을 수행하도록 다른 AWS 계정을 설정하려면 AWS Toolkit for Visual Studio를 사용하여 계정을 추가, 편집 및 삭제할 수 있습니다.

여러 계정을 관리하려면

1. Visual Studio의 보기 메뉴에서 AWS Explorer를 클릭합니다.
2. Account(계정) 목록 옆에서 Add Account(계정 추가) 버튼을 클릭합니다.

Add Account(계정 추가) 대화 상자가 나타납니다.



3. 요청된 정보를 채웁니다.
4. 이제 AWS Explorer 탭에 계정 정보가 나타납니다. Elastic Beanstalk에 게시할 때 어떤 계정을 사용할지를 선택할 수 있습니다.

서버 인스턴스 나열 및 연결

AWS Toolkit for Visual Studio 또는 AWS Management Console을 통해 Elastic Beanstalk 애플리케이션 환경을 실행하는 Amazon EC2 인스턴스 목록을 볼 수 있습니다. 원격 데스크톱 연결을 사용하여 이러한 인스턴스에 연결할 수 있습니다. AWS Management Console을 사용하여 서버 인스턴스를 나열하고 연결하는 방법에 대한 자세한 내용은 섹션을 참조하세요서버 인스턴스 나열 및 연결. 다음 섹션에서는 AWS Toolkit for Visual Studio를 사용하여 서버 인스턴스를 보고 연결하는 방법을 단계별로 설명합니다.

환경의 Amazon EC2 인스턴스를 보고 여기에 연결하려면

1. Visual Studio의 AWS Explorer에서 Amazon EC2 노드를 확장하고 인스턴스를 두 번 클릭합니다.

2. 인스턴스 열에서 애플리케이션의 로드 밸런서에서 실행되는 Amazon EC2 인스턴스의 인스턴스 ID를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 컨텍스트 메뉴에서 원격 데스크톱 열기를 선택합니다.



3. EC2 키 페어로 로그온을 선택하고 프라이빗 키 상자에 애플리케이션을 배포할 때 사용한 프라이빗 키 파일의 내용을 붙여 넣습니다. 또는 사용자 이름 및 암호 텍스트 상자에 사용자 이름과 암호를 입력합니다.

> **Note**
>
> 키 페어가 도구 키트 안에 저장되어 있는 경우 텍스트 상자가 표시되지 않습니다.

4. 확인을 클릭합니다.

애플리케이션 상태 모니터링

프로덕션 웹 사이트를 실행 중인 경우 애플리케이션이 사용 가능하고 요청에 응답하는지를 알아야 합니다. Elastic Beanstalk는 애플리케이션의 응답성을 모니터링하는 것을 지원하기 위해 애플리케이션에 대한 통계를 모니터링하고 임계값을 초과하면 트리거되는 알림을 생성할 수 있는 기능을 제공합니다.

Elastic Beanstalk에서 제공되는 상태 모니터링에 대한 자세한 내용은 기본 상태 보고 단원을 참조하십시오.

Toolkit for Visual Studio 또는 AWS Management Console을 AWS 사용하여 애플리케이션에 대한 운영 정보에 액세스할 수 있습니다.

도구 키트의 상태 필드에 환경의 상태와 애플리케이션 상태가 표시됩니다.



애플리케이션 상태를 모니터링하려면

1. AWS Toolkit for Visual Studio의 AWS Explorer에서 Elastic Beanstalk 노드를 확장한 다음 애플리케이션 노드를 확장합니다.
2. Elastic Beanstalk 환경을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 상태 보기를 클릭합니다.
3. 애플리케이션 환경 탭에서 모니터링을 클릭합니다.

   모니터링 패널에는 특정 애플리케이션 환경에 대한 리소스 사용량을 보여주는 다양한 그래프가 포함되어 있습니다.

> **Note**
>
> 기본적으로 시간 범위는 지난 시간으로 설정됩니다. 이 설정을 수정하려면 Time Range(시간 범위) 목록에서 다른 시간 범위를 클릭합니다.

AWS Toolkit for Visual Studio 또는 AWS Management Console을 사용하여 애플리케이션과 연결된 이벤트를 볼 수 있습니다.

애플리케이션 이벤트를 보려면

1. AWS Toolkit for Visual Studio의 AWS Explorer에서 Elastic Beanstalk 노드와 애플리케이션 노드를 확장합니다.
2. AWS Explorer에서 Elastic Beanstalk 환경을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 상태 보기를 클릭합니다.
3. 애플리케이션 환경 탭에서 이벤트를 클릭합니다.



배포 도구를 사용하여 .NET 내에 Elastic Beanstalk 애플리케이션 배포

AWS Toolkit for Visual Studio에는 AWS Toolkit의 배포 마법사와 동일한 기능을 제공하는 명령줄 도구인 배포 도구가 포함되어 있습니다. 빌드 파이프라인이나 다른 스크립트에서 배포 도구를 사용하여 Elastic Beanstalk에 대한 배포를 자동화할 수 있습니다.

배포 도구는 초기 배포와 다시 배포를 모두 지원합니다. 배포 도구를 사용하여 애플리케이션을 이전에 배포한 경우 Visual Studio 내의 배포 마법사를 사용하여 다시 배포할 수 있습니다. 마찬가지로 마법사를 사용하여 배포한 경우 배포 도구를 사용하여 다시 배포할 수 있습니다.

> **Note**
> 배포 도구는 콘솔 또는 EB CLI와 같은 구성 옵션에 권장 값을 적용하지 않습니다. 구성 파일을 사용하여 환경을 시작할 때 필요한 모든 설정이 구성되어 있는지 확인합니다.

이 장에서는 배포 도구를 사용하여 샘플 .NET 애플리케이션을 Elastic Beanstalk에 배포한 후 증분 배포를 사용하여 애플리케이션을 다시 배포하는 과정을 살펴봅니다. 파라미터 옵션을 포함하여 배포 도구에 대한 보다 심층적인 논의는 배포 도구를 참조하십시오.

사전 조건

배포 도구를 사용하려면 AWS Toolkit for Visual Studio를 설치해야 합니다. 사전 조건 및 설치 지침에 대한 자세한 내용은 AWS Toolkit for Microsoft Visual Studio를 참조하세요.

배포 도구는 일반적으로 Windows의 다음 디렉터리 중 하나에 설치됩니다.

32비트	64비트
`C:\Program Files\AWS Tools\Deployment Tool\awsdeploy.exe`	`C:\Program Files (x86)\AWS Tools\Deployment Tool\awsdeploy.exe`

Elastic Beanstalk에 배포

배포 도구를 사용하여 샘플 애플리케이션을 Elastic Beanstalk에 배포하려면 먼저 `Samples` 디렉터리에서 제공되는 `ElasticBeanstalkDeploymentSample.txt` 구성 파일을 수정해야 합니다. 이 구성 파일에는 애플리케이션 이름, 애플리케이션 버전, 환경 이름 및 AWS 액세스 자격 증명을 포함하여 애플리케이션을 배포하는 데 필요한 정보가 포함되어 있습니다. 구성 파일을 수정한 후 명령줄을 사용하여 샘플 애플리케이션을 배포합니다. 웹 배포 파일은 Amazon S3에 업로드되고 Elastic Beanstalk에 새 애플리케이션 버전으로 등록됩니다. 애플리케이션을 배포하는 데 몇 분 정도 걸립니다. 환경이 정상이면 배포 도구가 실행 중인 애플리케이션의 URL을 출력합니다.

Elastic Beanstalk에 .NET 애플리케이션을 배포하려면

1. 배포 도구가 설치된 `Samples` 하위 디렉터리에서를 열고 다음 예제`ElasticBeanstalkDeploymentSample.txt`와 같이 AWS 액세스 키와 AWS 보안 키를 입력합니다.

```
### AWS Access Key and Secret Key used to create and deploy the application
 instance
AWSAccessKey = AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
AWSSecretKey = wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
```

> **Note**
>
> API 액세스의 경우 액세스 키 ID 및 보안 액세스 키가 필요합니다. AWS 계정 루트 사용자 액세스 키 대신에 IAM 사용자 액세스 키를 사용합니다. 액세스 키 생성에 대한 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 IAM 사용자의 액세스 키 관리를 참조하세요.

2. 명령줄 프롬프트에 다음을 입력합니다.

```
C:\Program Files (x86)\AWS Tools\Deployment Tool>awsdeploy.exe /w Samples
\ElasticBeanstalkDeploymentSample.txt
```

애플리케이션을 배포하는 데 몇 분 정도 걸립니다. 배포에 성공하면 `Application deployment completed; environment health is Green` 메시지가 보일 것입니다.

> **Note**
>
> 다음 오류를 받는 경우 CNAME이 이미 있는 것입니다.
>
> ```
> [Error]: Deployment to AWS Elastic Beanstalk failed with exception: DNS name
> (MyAppEnv.elasticbeanstalk.com) is not available.
> ```
>
> CNAME은 고유해야 하므로 `Environment.CNAME`에서 `ElasticBeanstalkDeploymentSample.txt`을 변경해야 합니다.

3. 웹 브라우저에서 실행 중인 애플리케이션의 URL로 이동합니다. URL은 <CNAME.elasticbeanstalk.com>(예: **`MyAppEnv.elasticbeanstalk.com`**) 형식입니다.

온프레미스 .NET 애플리케이션을 Elastic Beanstalk로 마이그레이션

AWS Elastic Beanstalk 는 Elastic Beanstalk 명령줄 인터페이스(EB CLI)를 통해 IIS(인터넷 정보 서비스)에서 실행되는 Windows 애플리케이션에 대한 간소화된 마이그레이션 경로를 제공합니다. 이 eb

migrate 명령은 IIS 사이트, 애플리케이션 및 가상 디렉터리를 자동으로 검색하고 구성을 유지한 다음 AWS 클라우드에 배포합니다.

이 내장 마이그레이션 기능은 일반적으로 클라우드 마이그레이션과 관련된 복잡성과 시간을 줄이는 더 간단한 접근 방식을 제공합니다. 마이그레이션 프로세스는 로 전환하는 동안 애플리케이션 기능과 구성 무결성을 유지하는 데 도움이 됩니다 AWS.

IIS 애플리케이션을 로 마이그레이션하는 방법에 대한 자세한 지침은이 가이드의 IIS 애플리케이션 마이그레이션장을 AWS Elastic Beanstalk참조하세요.

Elastic Beanstalk의 사용 중지된 Windows Server 구성 요소에 대한 권장 사항

이 주제에서는 사용 중지된 Windows Server 2012 R2 플랫폼 브랜치에서 애플리케이션이 현재 실행 중인 경우의 권장 사항을 제공합니다. 또한 AWS 서비스 API 엔드포인트 및 영향을 받는 플랫폼 브랜치에서 TLS 1.0 및 1.1 프로토콜 버전에 대한 지원 중단도 다룹니다.

Windows Server 2012 R2 플랫폼 브랜치 사용 중지

Elastic Beanstalk는 2023년 12월 4일에 Windows Server 2012 R2 플랫폼 브랜치를 사용 중지하고 2024년 4월 10일에 해당 플랫폼과 연결된 AMIs를 비공개로 설정했습니다. 이 조치로 Windows 2012 환경에서 기본 Beanstalk AMI를 사용하는 인스턴스를 시작할 수 없게 됩니다.

사용 중지된 Windows 플랫폼 브랜치에서 실행 중인 환경이 있는 경우 최신이며 완전히 지원되는 다음 Windows Server 플랫폼 중 하나로 마이그레이션하는 것이 좋습니다.

- Windows Server 2022 with IIS 10.0 버전 2.x
- Windows Server 2019 with IIS 10.0 버전 2.x

전체 마이그레이션 고려 사항은 Windows Server 플랫폼의 이전 메이저 버전에서 마이그레이션을(를) 참조하세요.

플랫폼 사용 중단에 대한 자세한 정보는 Elastic Beanstalk 플랫폼 지원 정책 섹션을 참조하세요.

> **Note**
>
> 이처럼 완전히 지원되는 플랫폼으로 마이그레이션할 수 없는 경우 Windows Server 2012 R2 또는 Windows Server 2012 R2 Core AMI로 생성된 사용자 지정 AMI를 기본 이미지로 사용하

는 것이 좋습니다. 자세한 지침은 사용 중지 플랫폼에 대한 Amazon Machine Image(AMI)에 대한 액세스 보존하기 섹션을 참조하세요. 이러한 마이그레이션 단계 중 하나를 수행하는 동안 AMI에 대한 임시 액세스가 필요한 경우 AWS 지원 센터에 문의하세요.

TLS 1.2 호환성

2023년 12월 31일부터는 모든 AWS API 엔드포인트에서 TLS 1.2를 완전히 적용하기 AWS 시작했습니다. 이 작업을 수행하면 모든 AWS APIs. 이 정보는 원래 2022년 6월 28일에 전달되었습니다. 가용성에 영향을 미칠 위험을 방지하려면 여기에서 식별한 플랫폼 버전을 실행하는 환경을 아직 업그레이드하지 않았다면 가능한 한 빨리 최신 버전으로 업그레이드하세요.

잠재적 영향

TLS v1.1 이하를 실행하는 Elastic Beanstalk 플랫폼 버전이 영향을 받게 됩니다. 이 변경 사항은 구성 배포, 애플리케이션 배포, 오토 스케일링, 새로운 환경 시작, 로그 교체, 향상된 상태 보고서, 사용자 애플리케이션과 연결된 Amazon S3 버킷에 애플리케이션 로그 게시를 포함한(이에 국한되지 않음) 환경 작업에 영향을 미칩니다.

영향을 받는 Windows 플랫폼 버전

다음 플랫폼 버전에서 Elastic Beanstalk 환경을 사용하는 고객은 각 환경을 2022년 2월 18일에 릴리스된 Windows 플랫폼 버전 2.8.3 이상으로 업그레이드하는 것이 좋습니다.

- Windows Server 2019 - 플랫폼 버전 2.8.2 또는 이전 버전

다음 플랫폼 버전에서 Elastic Beanstalk 환경을 사용하는 고객은 각 환경을 2022년 12월 28일에 릴리스된 Windows 플랫폼 버전 2.10.7 이상으로 업그레이드하는 것이 좋습니다.

- Windows Server 2016 - 플랫폼 버전 2.10.6 또는 이전 버전
- Windows Server 2012 - 모든 플랫폼 버전, 이 플랫폼은 2023년 12월 4일에 단종되었음
- Windows Server 2008 - 모든 플랫폼 버전, 이 플랫폼은 2019년 10월 28일에 단종되었음

지원되는 최신 Windows Server 플랫폼 버전 목록은 AWS Elastic Beanstalk 플랫폼 가이드에서 지원되는 플랫폼을 참조하세요.

환경 업데이트에 대한 세부 정보 및 모범 사례는 Elastic Beanstalk 환경의 플랫폼 버전 업데이트 섹션을 참조하세요.

Elastic Beanstalk를 사용하여 .NET 코어(Linux) 애플리케이션 배포

> **AWS 개발자 센터에서 .NET 확인**
>
> .Net 개발자 센터를 들러보셨나요? .NET의 모든 것을 위한 원스톱 숍입니다 AWS.
> 자세한 내용은 AWS 개발자 센터의 .NET을 참조하세요.

이 장에서는 .NET 코어(Linux) 웹 애플리케이션을 구성하고 배포하는 방법에 대한 지침을 제공합니다 AWS Elastic Beanstalk. Elastic Beanstalk를 사용하면 Amazon Web Services를 사용하여 .NET 코어(Linux) 웹 애플리케이션을 쉽게 배포, 관리 및 확장할 수 있습니다.

Elastic Beanstalk 명령줄 인터페이스(EB CLI)를 사용하거나 Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 단 몇 분 만에 애플리케이션을 배포할 수 있습니다. Elastic Beanstalk 애플리케이션을 배포한 후 EB CLI를 계속 사용하여 애플리케이션 및 환경을 관리하거나 AWS CLI Elastic Beanstalk 콘솔 또는 APIs.

Linux 기반 .NET Core에 대한 QuickStart의 단계별 지침에 따라 EB CLI를 사용하여 ASP.NET Core Hello World 웹 애플리케이션을 생성하고 배포합니다.

주제

- QuickStart: Linux 기반 .NET Core 애플리케이션을 Elastic Beanstalk로 배포
- Elastic Beanstalk용 Linux 기반 .NET Core 개발 환경 설정
- Linux 기반 Elastic Beanstalk .NET Core 플랫폼 사용
- AWS Toolkit for Visual Studio - Elastic Beanstalk에서 .Net Core 작업
- Elastic Beanstalk를 통해 Windows Server 기반 .NET 플랫폼에서 Linux 기반 .NET Core 플랫폼으로 마이그레이션

QuickStart: Linux 기반 .NET Core 애플리케이션을 Elastic Beanstalk로 배포

이 QuickStart 자습서에서는 Linux 기반 .NET Core 애플리케이션을 생성하고 AWS Elastic Beanstalk 환경에 배포하는 프로세스를 안내합니다.

> **Note**
> 자습서 예제는 데모용입니다. 프로덕션 트래픽에 애플리케이션을 사용하지 마십시오.

Sections

- 내 AWS 계정
- 사전 조건
- 1단계: Linux 기반 .NET Core 애플리케이션 생성
- 2단계: 로컬에서 애플리케이션 실행
- 3단계: EB CLI를 사용하여 Linux 기반 .NET Core 애플리케이션 배포
- 4단계: Elastic Beanstalk에서 애플리케이션 실행
- 5단계: 정리
- AWS 애플리케이션을 위한 리소스
- 다음 단계
- Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 배포

내 AWS 계정

아직 AWS 고객이 아닌 경우 AWS 계정을 생성해야 합니다. 가입하면 필요한 Elastic Beanstalk 및 기타 AWS 서비스에 액세스할 수 있습니다.

이미 AWS 계정이 있는 경우 로 이동할 수 있습니다사전 조건.

AWS 계정 생성

에 가입 AWS 계정

이 없는 경우 다음 단계를 AWS 계정완료하여 생성합니다.

에 가입하려면 AWS 계정

1. https://portal.aws.amazon.com/billing/signup을 엽니다.
2. 온라인 지시 사항을 따릅니다.

   등록 절차 중 전화 또는 텍스트 메시지를 받고 전화 키패드로 확인 코드를 입력하는 과정이 있습니다.

에 가입하면 AWS 계정AWS 계정 루트 사용자이 생성됩니다. 루트 사용자에게는 계정의 모든 AWS 서비스 및 리소스에 액세스할 권한이 있습니다. 보안 모범 사례는 사용자에게 관리 액세스 권한을 할당하고, 루트 사용자만 사용하여 루트 사용자 액세스 권한이 필요한 작업을 수행하는 것입니다.

AWS 는 가입 프로세스가 완료된 후 확인 이메일을 보냅니다. 언제든지 https://aws.amazon.com/으로 이동하고 내 계정을 선택하여 현재 계정 활동을 보고 계정을 관리할 수 있습니다.

관리자 액세스 권한이 있는 사용자 생성

에 가입한 후 일상적인 작업에 루트 사용자를 사용하지 않도록 관리 사용자를 AWS 계정보호 AWS IAM Identity Center, AWS 계정 루트 사용자활성화 및 생성합니다.

보안 AWS 계정 루트 사용자

1. 루트 사용자를 선택하고 AWS 계정 이메일 주소를 입력하여 계정 소유자AWS Management Console로에 로그인합니다. 다음 페이지에서 비밀번호를 입력합니다.

   루트 사용자를 사용하여 로그인하는 데 도움이 필요하면 AWS 로그인 User Guide의 루트 사용자로 로그인을 참조하세요.
2. 루트 사용자의 다중 인증(MFA)을 활성화합니다.

   지침은 IAM 사용 설명서의 AWS 계정 루트 사용자(콘솔)에 대한 가상 MFA 디바이스 활성화를 참조하세요.

관리자 액세스 권한이 있는 사용자 생성

1. IAM Identity Center를 활성화합니다.

   지침은 AWS IAM Identity Center 사용 설명서의 AWS IAM Identity Center설정을 참조하세요.
2. IAM Identity Center에서 사용자에게 관리 액세스 권한을 부여합니다.

   를 자격 증명 소스 IAM Identity Center 디렉터리 로 사용하는 방법에 대한 자습서는 사용 AWS IAM Identity Center 설명서의 기본값으로 사용자 액세스 구성을 IAM Identity Center 디렉터리 참조하세요.

관리 액세스 권한이 있는 사용자로 로그인

- IAM IDentity Center 사용자로 로그인하려면 IAM Identity Center 사용자를 생성할 때 이메일 주소로 전송된 로그인 URL을 사용합니다.

  IAM Identity Center 사용자를 사용하여 로그인하는 데 도움이 필요하면 AWS 로그인 사용 설명서의 AWS 액세스 포털에 로그인을 참조하세요.

추가 사용자에게 액세스 권한 할당

1. IAM Identity Center에서 최소 권한 적용 모범 사례를 따르는 권한 세트를 생성합니다.

   지침은AWS IAM Identity Center 사용 설명서의 Create a permission set를 참조하세요.
2. 사용자를 그룹에 할당하고, 그룹에 Single Sign-On 액세스 권한을 할당합니다.

   지침은 AWS IAM Identity Center 사용 설명서의 Add groups를 참조하세요.

사전 조건

이 설명서의 절차를 수행하기 위해서는 실행 명령줄을 입력할 쉘 또는 터미널이 필요합니다. 명령은 프롬프트 기호($)와 해당하는 경우 현재 디렉터리 이름 뒤에 리스트로 표시됩니다.

```
~/eb-project$ this is a command
this is output
```

Linux 및 macOS의 경우 선호하는 쉘과 패키지 관리자를 사용할 수 있습니다. Windows의 경우 Linux용 Windows Subsystem을 설치하여 Ubuntu 및 Bash의 Windows 통합 버전을 가져옵니다.

EB CLI

또한 본 자습서는 Elastic Beanstalk 명령줄 인터페이스(EB CLI)를 사용합니다. EB CLI 설치 및 구성에 대한 자세한 내용은 설정 스크립트를 사용하여 EB CLI 설치(권장) 및 EB CLI 구성 단원을 참조하세요.

Linux의 .NET Core

로컬 시스템에 .NET SDK가 설치되어 있지 않은 경우 .NET 설명서 웹 사이트의 .NET 다운로드 링크를 따라 설치할 수 있습니다.

다음 명령을 실행하여 .NET SDK 설치를 확인합니다.

```
~$ dotnet --info
```

1단계: Linux 기반 .NET Core 애플리케이션 생성

프로젝트 디렉터리를 만듭니다.

```
~$ mkdir eb-dotnetcore
~$ cd eb-dotnetcore
```

다음으로, 다음 명령을 실행하여 Hello World 애플리케이션 샘플을 생성합니다.

```
~/eb-dotnetcore$ dotnet new web --name HelloElasticBeanstalk
~/eb-dotnetcore$ cd HelloElasticBeanstalk
```

2단계: 로컬에서 애플리케이션 실행

애플리케이션을 로컬에서 실행하려면 다음 명령을 입력합니다.

```
~/eb-dotnetcore/HelloElasticBeasntalk$ dotnet run
```

출력은 다음 텍스트와 같습니다.

```
Building...
info: Microsoft.Hosting.Lifetime[14]
      Now listening on: https://localhost:7294
info: Microsoft.Hosting.Lifetime[14]
      Now listening on: http://localhost:5052
info: Microsoft.Hosting.Lifetime[0]
      Application started. Press Ctrl+C to shut down.
info: Microsoft.Hosting.Lifetime[0]
      Hosting environment: Development
info: Microsoft.Hosting.Lifetime[0]
```

> **Note**
>
> `dotnet` 명령은 애플리케이션을 로컬에서 실행할 때 무작위로 포트를 선택합니다. 이 예제에서 포트는 5052입니다. 애플리케이션을 Elastic Beanstalk 환경에 배포하면 애플리케이션은 포트 5000에서 실행됩니다.

웹 브라우저에 `http://localhost:port` URL 주소를 입력합니다. 이 특정 예제의 경우 명령은 `http://localhost:5052`입니다. 웹 브라우저에 “Hello World!”가 표시됩니다.

3단계: EB CLI를 사용하여 Linux 기반 .NET Core 애플리케이션 배포

다음 명령을 실행하여 이 애플리케이션에 대한 Elastic Beanstalk 환경을 생성합니다.

환경을 생성하고 Linux 기반 .NET Core 애플리케이션을 배포하려면

1. 생성하려는 Elastic Beanstalk 환경에 배포할 애플리케이션을 컴파일하고 특정 폴더에 게시합니다.

```
~$ cd eb-dotnetcore/HelloElasticBeanstalk
~/eb-dotnetcore/HelloElasticBeanstalk$ dotnet publish -o site
```

2. 방금 앱을 게시한 사이트 디렉터리로 이동합니다.

```
~/eb-dotnetcore/HelloElasticBeanstalk$ cd site
```

3. eb init 명령으로 EB CLI 리포지토리를 초기화합니다.

   명령에서 지정하는 플랫폼 브랜치 버전과 관련된 다음 세부 정보에 유의하세요.

   - 다음 명령에서 *x.y.z*를 플랫폼 브랜치 AL2023의 .NET 6의 최신 버전으로 바꿉니다.
   - 최신 플랫폼 브랜치 버전을 찾으려면 AWS Elastic Beanstalk 플랫폼 안내서의 Linux 기반 .NET Core 지원 플랫폼을 참조하세요.
   - 버전 번호가 포함된 솔루션 스택 이름의 예는 `64bit-amazon-linux-2023-v`**`3.1.1`**`-running-.net-6`입니다. 이 예제에서 브랜치 버전은 3.1.1입니다.

```
~eb-dotnetcore/HelloElasticBeanstalk/site$ eb init -p 64bit-amazon-linux-2023-
vx.y.z-running-.net-6 dotnetcore-tutorial --region us-east-2
Application dotnetcore-tutorial has been created.
```

   이 명령은 이름이 `dotnetcore-tutorial`인 애플리케이션을 만들고 명령에 지정된 Linux 기반 .NET Core 플랫폼 버전을 통해 환경을 생성하도록 로컬 리포지토리를 구성합니다.

4. (선택 사항) SSH를 통해 애플리케이션을 실행하는 EC2 인스턴스에 연결할 수 있도록 eb init를 다시 실행하여 기본 키 페어를 구성합니다.

```
~eb-dotnetcore/HelloElasticBeanstalk/site$ eb init
Do you want to set up SSH for your instances?
(y/n): y
Select a keypair.
1) my-keypair
2) [ Create new KeyPair ]
```

키 페어가 이미 있는 경우 이를 선택하거나, 프롬프트에 따라 키 페어를 생성합니다. 프롬프트가 보이지 않거나 나중에 설정을 변경해야 하는 경우 eb init -i를 실행합니다.

5. 환경을 만들고 eb create로 해당 환경에 애플리케이션을 배포합니다. Elastic Beanstalk는 애플리케이션에 대한 zip 파일을 자동으로 빌드하고 포트 5000에서 시작합니다.

   아래로 변경합니다.

```
~eb-dotnetcore/HelloElasticBeanstalk/site$ eb create dotnet-tutorial
```

   Elastic Beanstalk가 환경을 생성하는 데에는 약 5분이 걸립니다.

4단계: Elastic Beanstalk에서 애플리케이션 실행

환경 생성 프로세스가 완료되면 eb open으로 웹 사이트를 엽니다.

```
~eb-dotnetcore/HelloElasticBeanstalk/site$ eb open
```

축하합니다! Elastic Beanstalk를 사용하여 Linux 기반 .NET Core 애플리케이션을 배포했습니다! 그러면 애플리케이션에 대해 생성된 도메인 이름을 사용하여 브라우저 창이 열립니다.

5단계: 정리

애플리케이션 작업을 완료하면 환경을 종료할 수 있습니다. Elastic Beanstalk는 환경과 연결된 모든 AWS 리소스를 종료합니다.

EB CLI를 사용하여 Elastic Beanstalk 환경을 종료하려면 다음 명령을 실행하세요.

```
~eb-dotnetcore/HelloElasticBeanstalk/site$ eb terminate
```

AWS 애플리케이션을 위한 리소스

단일 인스턴스 애플리케이션을 생성했습니다. 이 애플리케이션은 단일 EC2 인스턴스를 사용하는 간단한 샘플 애플리케이션 역할을 하므로 로드 밸런싱이나 오토 스케일링이 필요하지 않습니다. 단일 인스턴스 애플리케이션의 경우 Elastic Beanstalk는 다음 AWS 리소스를 생성합니다.

- EC2 인스턴스 - 선택한 플랫폼에서 웹 앱을 실행하도록 구성된 Amazon EC2 가상 머신입니다.

  특정 언어 버전, 프레임워크, 웹 컨테이너 또는 조합을 지원하도록 각 플랫폼마다 실행하는 소프트웨어, 구성 파일 및 스크립트 세트가 다릅니다. 대부분의 플랫폼에서는 웹 앱 앞의 웹 트래픽을 처리하고, 웹 앱으로 요청을 전달하고, 정적 자산을 제공하고, 액세스 및 오류 로그를 생성하는 역방향 프록시로 Apache 또는 nginx를 사용합니다.
- 인스턴스 보안 그룹 - 포트 80에서 수신 트래픽을 허용하도록 구성된 Amazon EC2 보안 그룹입니다. 이 리소스를 통해 로드 밸런서의 HTTP 트래픽이 웹 앱을 실행하는 EC2 인스턴스에 도달할 수 있습니다. 기본적으로 다른 포트에서는 트래픽이 허용되지 않습니다.
- Amazon S3 버킷(Amazon S3 bucket) - Elastic Beanstalk 사용 시 생성된 소스 코드, 로그 및 기타 아티팩트의 스토리지 위치입니다.
- Amazon CloudWatch 경보 - 환경의 인스턴스에 대한 로드를 모니터링하는 두 개의 CloudWatch 경보로, 로드가 너무 높거나 너무 낮은 경우 트리거됩니다. 경보가 트리거되면 이에 대한 응답으로 Auto Scaling 그룹이 스케일 업 또는 축소됩니다.
- AWS CloudFormation 스택 - Elastic Beanstalk는 AWS CloudFormation 를 사용하여 환경에서 리소스를 시작하고 구성 변경을 전파합니다. 리소스는 AWS CloudFormation 콘솔에서 볼 수 있는 템플릿에서 정의됩니다.
- 도메인 이름(Domain name) - *subdomain*.*region*.elasticbeanstalk.com 형식으로 웹 앱으로 라우팅되는 도메인 이름입니다.

이러한 모든 리소스는 Elastic Beanstalk에서 관리합니다. 사용자가 환경을 종료하면 Elastic Beanstalk는 환경에 있는 모든 리소스를 종료합니다.

다음 단계

애플리케이션을 실행하는 환경이 있으면 언제든 다른 애플리케이션 또는 애플리케이션의 새 버전을 배포할 수 있습니다. EC2 인스턴스를 프로비저닝하거나 다시 시작할 필요가 없기 때문에 새 애플리케이션 버전을 매우 빠르게 배포할 수 있습니다. Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 새로운 환경을 탐색할 수도 있습니다. 자세한 단계는 이 가이드의 시작하기 장의 환경 탐색을 참조하세요.

샘플 애플리케이션을 1~2개 배포하고 Linux 기반 .NET Core 애플리케이션을 로컬에서 개발하고 실행할 준비가 된 경우 Elastic Beanstalk용 Linux 기반 .NET Core 개발 환경 설정 단원을 참조하세요.

Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 배포

Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 샘플 애플리케이션을 시작할 수도 있습니다. 자세한 단계는 이 가이드의 시작하기 장의 예제 애플리케이션 생성을 참조하세요.

Elastic Beanstalk용 Linux 기반 .NET Core 개발 환경 설정

AWS Elastic Beanstalk로 배포하기 전에 로컬에서 애플리케이션을 테스트하도록 Linux 기반 .NET Core 개발 환경을 설정하는 방법에 대한 지침을 제공합니다. 또한 유용한 도구에 대한 설치 지침을 제공하는 웹 사이트도 알려줍니다.

Sections

- .NET Core SDK 설치
- IDE 설치
- 설치 AWS Toolkit for Visual Studio

.NET Core SDK 설치

.NET Core SDK를 사용하여 Linux에서 실행되는 애플리케이션을 개발할 수 있습니다.

.NET Core SDK를 다운로드하고 설치하려면 .NET 다운로드 페이지를 참조하십시오.

IDE 설치

IDE(통합 개발 환경)에는 애플리케이션 개발을 촉진하는 다양한 기능이 있습니다. .NET 개발용 IDE를 사용한 적이 없는 경우 Visual Studio Community를 시작해 보십시오.

Visual Studio Community를 다운로드하고 설치하려면 Visual Studio Community 페이지를 참조하십시오.

설치 AWS Toolkit for Visual Studio

AWS Toolkit for Visual Studio는 개발자가를 사용하여 .NET 애플리케이션을 더 쉽게 개발, 디버깅 및 배포할 수 있는 Visual Studio IDE용 오픈 소스 플러그인입니다 AWS. 설치 지침은 Toolkit for Visual Studio 홈페이지를 참조하세요.

Linux 기반 Elastic Beanstalk .NET Core 플랫폼 사용

이 항목에서는 Elastic Beanstalk를 통해 Linux 기반 .NET Core 애플리케이션을 구성, 빌드 및 실행하는 방법을 설명합니다.

AWS Elastic Beanstalk 는 Linux 운영 체제에서 실행되는 다양한 .NET Core 프레임워크 버전에 대해 여러 플랫폼 브랜치를 지원합니다. 전체 목록은 AWS Elastic Beanstalk 플랫폼의 Linux 기반 .NET Core를 참조하세요.

Elastic Beanstalk Linux 기반 플랫폼 확장을 위한 다양한 방법은 the section called “Linux 플랫폼 확장”을 참조하세요.

Linux 기반 .NET Core 플랫폼 고려 사항

프록시 서버

Elastic Beanstalk Linux 기반 .NET Core 플랫폼에는 요청을 애플리케이션으로 전달하는 역방향 프록시가 포함되어 있습니다. 기본적으로 Elastic Beanstalk는 NGINX를 프록시 서버로 사용합니다. 프록시 서버를 사용하지 않고 Kestrel을 웹 서버로 구성할 수 있습니다. Kestrel은 ASP.NET Core 프로젝트 템플릿에 기본적으로 포함되어 있습니다.

애플리케이션 구조

Elastic Beanstalk에서 제공하는 .NET Core 런타임을 사용하는 런타임 종속적 애플리케이션을 게시할 수 있습니다. 소스 번들에 .NET Core 런타임 및 애플리케이션의 종속성을 포함하는 독립적 애플리케이션을 게시할 수도 있습니다. 자세한 내용은 the section called “애플리케이션 번들링”를 참조하세요.

플랫폼 구성

환경의 서버 인스턴스에서 실행되는 프로세스를 구성하려면 소스 번들에 선택적 Procfile을 포함시킵니다. 소스 번들에 애플리케이션이 두 개 이상 있는 경우 `Procfile`이 필요합니다.

항상 `Procfile`을 애플리케이션과 함께 소스 번들로 제공하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 애플리케이션에 대해 Elastic Beanstalk가 실행되는 프로세스를 정확하게 제어할 수 있습니다.

실행 환경 구성을 수정하기 위해 Elastic Beanstalk 콘솔의 구성 옵션을 사용할 수 있습니다. 저장된 구성을 사용해 설정을 저장하면 환경 종료 시 구성이 훼손되지 않도록 할 수 있으며, 추후 기타 환경에서도 적용할 수 있습니다.

소스 코드에 설정을 저장하려면 구성 파일을 포함시킬 수 있습니다. 구성 파일 설정은 환경을 생성하거나 애플리케이션을 배포할 때마다 적용됩니다. 구성 파일을 사용하여 패키지를 설치하거나, 스크립트를 실행하거나, 배포 중 기타 인스턴스 사용자 지정 작업을 수행할 수 있습니다.

Elastic Beanstalk 콘솔에 적용된 설정이 구성 파일에 적용된 동일한 설정(있는 경우)을 덮어씁니다. 이렇게 함으로써 구성 파일은 기본 설정을 갖는 동시에 콘솔에서 환경 특정 설정으로 설정을 덮어 쓸 수 있습니다. 우선 적용 및 설정을 변경하는 다른 방법에 대한 자세한 내용은 구성 옵션 단원을 참조하십시오.

Linux 환경에서 .NET Core 구성

Linux 기반 .NET Core 플랫폼 설정을 사용하면 Amazon EC2 인스턴스의 동작을 세부적으로 조정할 수 있습니다. Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 Elastic Beanstalk 환경의 Amazon EC2 인스턴스 구성을 편집할 수 있습니다.

Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 Amazon S3에 대한 로그 교체를 활성화하고, 애플리케이션에서 읽을 수 있도록 환경 변수를 구성합니다.

Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 Linux 환경에서 .NET Core를 구성하려면

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 환경을 선택한 다음 목록에서 환경의 이름을 선택합니다.
3. 탐색 창에서 구성을 선택합니다.
4. 업데이트, 모니터링 및 로깅 구성 범주에서 편집을 선택합니다.

로그 옵션

로그 옵션 섹션에는 다음 두 가지 설정이 있습니다.

- 인스턴스 프로파일 – 애플리케이션과 연결된 Amazon S3 버킷에 액세스할 권한이 있는 인스턴스 프로파일을 지정합니다.
- Amazon S3에 대한 로그 파일 교체 활성화(Enable log file rotation to Amazon S3) – 애플리케이션과 연결된 Amazon S3 버킷에 애플리케이션의 Amazon EC2 인스턴스에 대한 로그 파일을 복사하는지 여부를 지정합니다.

환경 속성

환경 속성(Environment Properties) 섹션에서는 애플리케이션을 실행하는 Amazon EC2 인스턴스에서 환경 구성 설정을 지정할 수 있습니다. 환경 속성은 키-값 페어로 애플리케이션에 전달됩니다.

Elastic Beanstalk에서 실행되는 Linux 기반 .NET Core 환경에서 `Environment.GetEnvironmentVariable("variable-name")`을 사용하여 환경 변수에 액세스할 수 있습니다. 예를 들어 다음 코드로 변수에 대한 `API_ENDPOINT`이라는 속성을 읽을 수 있습니다.

```
string endpoint = Environment.GetEnvironmentVariable("API_ENDPOINT");
```

자세한 내용은 환경 변수 및 기타 소프트웨어 설정를 참조하십시오.

Linux 기반 .NET Core 구성 네임스페이스

구성 파일을 사용하여 구성 옵션을 설정하고 배포 중 다른 인스턴스 구성 작업을 수행할 수 있습니다. 구성 옵션은 플랫폼별로 다르거나 Elastic Beanstalk 서비스의 모든 플랫폼에 전체적으로 적용될 수 있습니다. 구성 옵션은 네임스페이스로 구성됩니다.

Linux 기반 .NET Core 플랫폼에서는 모든 Elastic Beanstalk 환경에 대해 지원되는 옵션 이외에도 다음 네임스페이스의 옵션을 지원합니다.

- `aws:elasticbeanstalk:environment:proxy` - NGIN를 사용하거나 프록시 서버를 사용하지 않습니다. 유효한 값은 `nginx` 또는 `none`입니다.

다음 예제 구성 파일에서는 Linux 기반 .NET Core 관련 구성 옵션의 사용을 보여줍니다.

Example .ebextensions/proxy-settings.config

```
option_settings:
  aws:elasticbeanstalk:environment:proxy:
    ProxyServer: none
```

Elastic Beanstalk는 사용자가 환경을 맞춤형으로 지정할 수 있는 다양한 구성 옵션을 제공합니다. 구성 파일 외에 콘솔, 저장된 구성, EB CLI 또는 AWS CLI를 통해 구성 옵션을 설정할 수도 있습니다. 자세한 정보는 구성 옵션을 참조하세요.

Linux 기반 .NET Core Elastic Beanstalk 플랫폼용 애플리케이션 번들링

AWS Elastic Beanstalk에서 런타임 종속적 및 독립적 .NET Core 애플리케이션을 모두 실행할 수 있습니다.

런타임 종속적 애플리케이션은 Elastic Beanstalk에서 애플리케이션을 실행하기 위해 제공하는 .NET Core 런타임을 사용합니다. Elastic Beanstalk는 소스 번들의 `runtimeconfig.json` 파일을 사용하여 애플리케이션에 사용할 런타임을 결정합니다. Elastic Beanstalk는 애플리케이션에 사용할 수 있는 최신 호환 런타임을 선택합니다.

독립적 애플리케이션에는 .NET Core 런타임, 애플리케이션 및 해당 종속성이 포함됩니다. Elastic Beanstalk가 플랫폼에 포함하지 않는 .NET Core 런타임 버전을 사용하려면 독립적 애플리케이션을 제공하세요.

예시

`dotnet publish` 명령을 사용하여 독립적 애플리케이션과 런타임 종속적 애플리케이션을 모두 컴파일할 수 있습니다. .NET Core 앱을 게시하는 방법에 대한 자세한 내용은 .NET Core 설명서의 .NET Core 애플리케이션 게시 개요를 참조하십시오.

다음 예제 파일 구조는 Elastic Beanstalk에서 제공하는 .NET Core 런타임을 사용하는 단일 애플리케이션을 정의합니다.

```
### appsettings.Development.json
### appsettings.json
### dotnetcoreapp.deps.json
### dotnetcoreapp.dll
### dotnetcoreapp.pdb
### dotnetcoreapp.runtimeconfig.json
### web.config
### Procfile
### .ebextensions
### .platform
```

소스 번들에 여러 애플리케이션을 포함할 수 있습니다. 다음 예제에서는 동일한 웹 서버에서 실행할 두 개의 애플리케이션을 정의합니다. 여러 애플리케이션을 실행하려면 소스 번들에 Procfile을 포함시켜야 합니다. 전체 예제 애플리케이션은 dotnet-core-linux-multiple-apps.zip을 참조하십시오.

```
### DotnetMultipleApp1
```

```
#   ### Amazon.Extensions.Configuration.SystemsManager.dll
#   ### appsettings.Development.json
#   ### appsettings.json
#   ### AWSSDK.Core.dll
#   ### AWSSDK.Extensions.NETCore.Setup.dll
#   ### AWSSDK.SimpleSystemsManagement.dll
#   ### DotnetMultipleApp1.deps.json
#   ### DotnetMultipleApp1.dll
#   ### DotnetMultipleApp1.pdb
#   ### DotnetMultipleApp1.runtimeconfig.json
#   ### Microsoft.Extensions.PlatformAbstractions.dll
#   ### Newtonsoft.Json.dll
#   ### web.config
### DotnetMultipleApp2
#   ### Amazon.Extensions.Configuration.SystemsManager.dll
#   ### appsettings.Development.json
#   ### appsettings.json
#   ### AWSSDK.Core.dll
#   ### AWSSDK.Extensions.NETCore.Setup.dll
#   ### AWSSDK.SimpleSystemsManagement.dll
#   ### DotnetMultipleApp2.deps.json
#   ### DotnetMultipleApp2.dll
#   ### DotnetMultipleApp2.pdb
#   ### DotnetMultipleApp2.runtimeconfig.json
#   ### Microsoft.Extensions.PlatformAbstractions.dll
#   ### Newtonsoft.Json.dll
#   ### web.config
### Procfile
### .ebextensions
### .platform
```

Procfile을 사용하여 Linux 기반 .NET Core Elastic Beanstalk 환경 구성

동일한 웹 서버에서 여러 애플리케이션을 실행하려면 실행할 애플리케이션을 Elastic Beanstalk에 알려주는 `Procfile`을 소스 번들에 포함해야 합니다.

항상 `Procfile`을 애플리케이션과 함께 소스 번들로 제공하는 것이 좋습니다. 이를 통해 애플리케이션에 대해 Elastic Beanstalk가 실행하는 프로세스와 이러한 프로세스가 받는 인수를 정확하게 제어할 수 있습니다.

다음 예제에서는 `Procfile`을 사용하여 Elastic Beanstalk가 동일한 웹 서버에서 실행할 두 개의 애플리케이션을 지정합니다.

Example Procfile

```
web: dotnet ./dotnet-core-app1/dotnetcoreapp1.dll
web2: dotnet ./dotnet-core-app2/dotnetcoreapp2.dll
```

`Procfile` 작성 및 사용에 대한 자세한 내용은 Buildfile 및 Procfile 단원을 참조하세요.

프록시 서버 구성

AWS Elastic Beanstalk 는 NGINX를 역방향 프록시로 사용하여 요청을 애플리케이션에 릴레이합니다. Elastic Beanstalk는 확장하거나 자체 구성으로 완전히 재정의할 수 있는 기본 NGINX 구성을 제공합니다.

기본적으로 Elastic Beanstalk는 요청을 포트 5000의 애플리케이션에 전달하도록 NGINX 프록시를 구성합니다. `PORT` 환경 속성을 기본 애플리케이션이 수신 대기하는 포트로 설정하여 기본 포트를 재정의할 수 있습니다.

> **Note**
>
> 애플리케이션이 수신 대기하는 포트는 NGINX 서버가 로드 밸런서에서 요청을 받기 위해 수신 대기하는 포트에 영향을 주지 않습니다.

플랫폼 버전에서 프록시 서버 구성

모든 AL2023/AL2 플랫폼은 균일한 프록시 구성 기능을 지원합니다. AL2023/AL2를 실행하는 플랫폼 버전에서 프록시 서버를 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 역방향 프록시 구성 단원을 참조하세요.

다음 예제 구성 파일은 환경의 NGINX 구성을 확장합니다. 구성은 웹 서버의 포트 5200에서 수신 대기하는 두 번째 웹 애플리케이션으로 `/api`에 대한 요청을 보냅니다. 기본적으로 Elastic Beanstalk는 포트 5000에서 수신 대기하는 단일 애플리케이션에 요청을 전달합니다.

Example **`01_custom.conf`**

```
location /api {
     proxy_pass          http://127.0.0.1:5200;
     proxy_http_version  1.1;

     proxy_set_header   Upgrade $http_upgrade;
     proxy_set_header   Connection $http_connection;
     proxy_set_header   Host $host;
```

```
    proxy_cache_bypass $http_upgrade;
    proxy_set_header   X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    proxy_set_header   X-Forwarded-Proto $scheme;
}
```

AWS Toolkit for Visual Studio - Elastic Beanstalk에서 .Net Core 작업

이 주제에서는 AWS Toolkit for Visual Studio를 사용하여 다음 작업을 수행하는 방법을 보여줍니다.

- Visual Studio 템플릿을 통해 ASP.NET Core 웹 애플리케이션 생성
- Elastic Beanstalk Amazon Linux 환경 생성
- ASP.NET Core 웹 애플리케이션을 새 Amazon Linux 환경으로 배포

또한이 주제에서는 AWS Toolkit for Visual Studio 를 사용하여 Elastic Beanstalk 애플리케이션 환경을 관리하고 애플리케이션 상태를 모니터링하는 방법을 살펴봅니다.

AWS Toolkit for Visual Studio 는 Visual Studio IDE에 대한 플러그인입니다. 이 툴킷을 사용하면 Visual Studio 환경에서 작업하는 동안 Elastic Beanstalk에서 애플리케이션을 배포하고 관리할 수 있습니다.

Sections

- 사전 조건
- 새 애플리케이션 프로젝트 생성
- Elastic Beanstalk 환경 생성 및 애플리케이션 배포
- 환경 종료
- Elastic Beanstalk 애플리케이션 환경 관리
- 애플리케이션 상태 모니터링

사전 조건

이 튜토리얼을 시작하기 전 AWS Toolkit for Visual Studio를 설치해야 합니다. 관련 지침은 AWS Toolkit for Visual Studio설정을 참조하세요.

이전에 도구 키트를 사용한 적이 없는 경우 도구 키트를 설치한 후 가장 먼저 해야 할 일은 도구 키트에 AWS 자격 증명을 등록하는 것입니다. 이에 대한 자세한 내용은 AWS 자격 증명 제공을 참조하세요.

새 애플리케이션 프로젝트 생성

Visual Studio에 .NET Core 애플리케이션 프로젝트가 없는 경우 Visual Studio 프로젝트 템플릿 중 하나를 사용하여 손쉽게 생성할 수 있습니다.

새 ASP.NET Core 웹 애플리케이션 프로젝트를 생성하려면

1. Visual Studio의 파일(File) 메뉴에서 새로 만들기(New), 프로젝트(Project)를 차례대로 선택합니다.
2. 새 프로젝트 생성 대화 상자에서 C#을 선택하고 Linux를 선택한 다음 클라우드를 선택합니다.
3. 표시되는 프로젝트 템플릿 목록에서 ASP.NET Core 웹 애플리케이션을 선택하고 다음을 선택합니다.

   > **Note**
   >
   > 프로젝트 템플릿에 ASP.NET Core 웹 애플리케이션(ASP.NET Core Web Application)이 표시되지 않으면 Visual Studio에서 설치할 수 있습니다.
   >
   > 1. 템플릿 목록을 스크롤하여 목록 아래에 있는 추가 도구 및 기능 설치(Install more tools and features) 링크를 선택합니다.
   > 2. Visual Studio 애플리케이션이 디바이스를 변경하도록 허용할지 묻는 메시지가 나타나면 예(Yes)를 선택합니다.
   > 3. 워크로드 탭을 선택한 다음 ASP.NET 및 웹 개발을 선택합니다.
   > 4. 수정(Modify) 버튼을 선택합니다. Visual Studio 설치 프로그램이 프로젝트 템플릿을 설치합니다.
   > 5. 설치가 완료되면 패널이 종료되고 Visual Studio에서 중단된 지점으로 돌아갑니다.

4. 새 프로젝트 구성 대화 상자에서 프로젝트 이름을 입력합니다. 솔루션 이름은 기본적으로 프로젝트 이름입니다. 다음으로 생성(Create)을 선택합니다.
5. 새 ASP.NET Core 웹 애플리케이션 생성 대화 상자에서 .NET Core를 선택한 다음 ASP.NET Core 3.1을 선택합니다. 표시된 애플리케이션 유형 목록에서 웹 애플리케이션(Web Application)을 선택한 다음 생성(Create) 버튼을 선택합니다.

Visual Studio는 애플리케이션 생성 시 프로젝트 생성(Creating Project) 대화 상자를 표시합니다. Visual Studio에서 애플리케이션 생성이 완료되면 애플리케이션 이름이 있는 패널이 표시됩니다.

Elastic Beanstalk 환경 생성 및 애플리케이션 배포

이 섹션에서는 애플리케이션의 Elastic Beanstalk 환경을 생성하고 애플리케이션을 해당 환경에 배포하는 방법에 대해 설명합니다.

새 환경을 생성하고 애플리케이션을 배포하려면

1. Visual Studio에서 보기(View)를 선택한 다음 솔루션 탐색기(Solution Explorer)를 선택합니다.
2. 솔루션 탐색기(Solution Explorer)에서 애플리케이션의 컨텍스트 메뉴(마우스 오른쪽 버튼 클릭)를 연 다음 AWS Elastic Beanstalk로 게시(Publish to)를 선택합니다.
3. AWS Elastic Beanstalk에 게시 마법사에 계정 정보를 입력합니다.
   a. 사용할 계정 프로필(Account profile to use)에서 기본(default) 계정을 선택하거나 다른 계정 추가(Add another account) 아이콘을 선택하여 새 계정 정보를 입력합니다.
   b. 리전(Region)에서 애플리케이션을 배포할 리전을 선택합니다. 사용 가능한 AWS 리전에 대한 자세한 내용은의 AWS Elastic Beanstalk 엔드포인트 및 할당량을 참조하세요AWS 일반 참조. Elastic Beanstalk에서 지원되지 않는 리전을 선택할 경우 Elastic Beanstalk의 배포 옵션을 사용할 수 없게 됩니다.
   c. 새 애플리케이션 환경 생성(Create a new application environment)을 선택하고 다음(Next)을 선택합니다.
4. 애플리케이션 환경(Application Environment) 대화 상자에서 새 애플리케이션 환경의 세부 정보를 입력합니다.
5. 다음 AWS 옵션 대화 상자에서 배포된 애플리케이션에 대한 Amazon EC2 옵션 및 기타 AWS 관련 옵션을 설정합니다.
   a. 컨테이너 유형(Container type)의 경우 .NET Core를 실행하는 64비트 Amazon Linux 2 v***<n.n.n>***을 선택합니다.

      > **Note**
      > 현재 플랫폼 버전의 Linux를 선택하는 것이 좋습니다. 이 버전에는 최신 Amazon Machine Image(AMI)에 포함된 최신 보안 및 버그 수정이 포함되어 있습니다.

   b. 인스턴스 유형의 t2.micro를 선택합니다. 마이크로 인스턴트 유형을 선택하면 인스턴스 실행 관련 비용을 최소화합니다.
   c. 키 페어(Key pair)에서 새 키 페어 생성(Create new key pair)를 선택합니다. 새 키 페어의 이름을 입력한 다음 확인을 선택합니다. 이 예제에서는 **myuseastkeypair**를 사용합니다. 키

페어를 사용하여 Amazon EC2 인스턴스로 원격 데스크톱 액세스를 할 수 있습니다. Amazon EC2 키 페어에 대한 자세한 내용은 Amazon Elastic Compute Cloud 사용 설명서의 보안 인증 사용을 참조하세요.

d. 트래픽이 낮은 간단한 애플리케이션의 경우 단일 인스턴스 환경을 선택합니다. 자세한 내용은 환경 유형을(를) 참조하세요

e. 다음을 선택합니다.

이 예제에서 사용하지 않는 AWS 옵션에 대한 자세한 내용은 다음 페이지를 참조하세요.

- 사용자 지정 AMI 사용에 대해서는 Elastic Beanstalk 환경에서 사용자 지정 Amazon Machine Image(AMI) 사용을 참조하십시오.
- 단일 인스턴스 환경을 선택하지 않을 경우 로드 밸런스 유형을 선택해야 합니다. 자세한 내용은 Elastic Beanstalk 환경의 로드 밸런서를 참조하십시오.
- Elastic Beanstalk는 비기본값 VPC 사용(Use non-default VPC)을 선택하지 않을 경우 기본값인 Amazon VPC (Amazon Virtual Private Cloud) 구성을 사용합니다. 자세한 내용은 Amazon VPC에서 Elastic Beanstalk 사용을 참조하세요.
- 롤링 배포 활성화 옵션을 선택하여 배포 중 잠재적인 가동 중지를 방지하기 위해 배포를 배치(batch)로 분할합니다. 자세한 내용은 Elastic Beanstalk 환경에 애플리케이션 배포을(를) 참조하세요.
- 관계형 데이터베이스 액세스 옵션을 선택하면 Amazon RDS DB 보안 그룹을 통해 Elastic Beanstalk 환경이 이전에 생성된 Amazon RDS 데이터베이스로 연결됩니다. 자세한 내용은 Amazon RDS 사용 설명서의 보안 그룹을 통한 액세스 제어를 참조하세요.

6. 사용 권한 대화 상자에서 다음을 선택합니다.
7. 애플리케이션 옵션 대화 상자에서 다음을 선택합니다.
8. 배포 옵션을 검토합니다. 설정이 올바른지 확인한 후 배포를 선택합니다.

ASP.NET Core 웹 애플리케이션은 웹 배포 파일로 내보내집니다. 이 파일은 Amazon S3에 업로드되고 Elastic Beanstalk에 새 애플리케이션 버전으로 등록됩니다. Elastic Beanstalk 배포 기능은 새로 배포한 코드를 사용자 환경에서 사용할 수 있게 될 때까지 사용자 환경을 모니터링합니다. Env:<environment name> 탭에 환경 상태가 표시됩니다. 상태가 환경 양호(Environment is healthy)로 업데이트되면 URL 주소를 선택하여 웹 애플리케이션을 시작할 수 있습니다.

환경 종료

미사용 AWS 리소스에 대한 요금이 발생하지 않도록 하려면를 사용하여 실행 환경을 종료 AWS Toolkit for Visual Studio 할 수 있습니다.

> **Note**
> 이후에 동일 버전을 사용하여 언제든 새 환경을 시작할 수 있습니다.

환경을 종료하려면

1. Elastic Beanstalk 노드와 애플리케이션 노드를 확장합니다. AWS Explorer에서 애플리케이션 환경의 컨텍스트 메뉴(마우스 오른쪽 버튼 클릭)를 열고 환경 종료를 선택합니다.
2. 메시지가 표시되면 예를 선택하여 환경을 종료하고자 함을 확인합니다. Elastic Beanstalk가 환경에서 실행되는 AWS 리소스를 종료하는 데 몇 분 정도 걸립니다.

Env:<environment name> 탭에서 환경의 상태가 종료 중으로 변경되었다가 완전히 종료됨으로 변경됩니다.

> **Note**
> 환경을 종료하면 종료된 환경에 연결되어 있던 CNAME을 누구나 사용할 수 있게 됩니다.

Elastic Beanstalk 애플리케이션 환경 관리

이 섹션에서는 애플리케이션 환경 구성의 일부로 AWS Toolkit for Visual Studio에서 편집할 수 있는 특정 서비스 설정을 설명합니다. AWS Toolkit for Visual Studio 및 AWS Management Console을 사용하면 애플리케이션 환경에서 사용하는 AWS 리소스의 프로비저닝 및 구성을 변경할 수 있습니다. AWS Management Console을 사용하여 애플리케이션 환경을 관리하는 방법에 대한 자세한 내용은 섹션을 참조하세요Elastic Beanstalk에서 환경 생성.

환경 구성 설정 변경

애플리케이션을 배포할 때 Elastic Beanstalk는 연결된 여러 AWS 클라우드 컴퓨팅 서비스를 구성합니다. AWS Toolkit for Visual Studio를 사용하여 이러한 개별 서비스를 구성하는 방법을 제어할 수 있습니다.

애플리케이션의 환경 설정을 업데이트하려면

1. Visual Studio의 파일 메뉴에서 AWS Explorer를 선택합니다.
2. Elastic Beanstalk 노드와 애플리케이션 노드를 확장합니다. 애플리케이션 환경의 컨텍스트 메뉴(마우스 오른쪽 버튼 클릭)를 열고 상태 보기를 선택합니다.

   다음에 대한 설정을 구성할 수 있습니다.

   - AWS X-Ray
   - Server
   - 로드 밸런서(다중 인스턴스 환경에만 적용됨)
   - Auto Scaling(다중 인스턴스 환경에만 적용)
   - 알림
   - 컨테이너
   - 고급 구성 옵션

Visual Studio용 AWS 도구 키트를 사용하여 AWS X-Ray 구성

AWS X-Ray는 요청 추적, 예외 수집 및 프로파일링 기능을 제공합니다. AWS X-Ray 패널을 사용하면 애플리케이션에 대해 X-Ray를 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다. X-Ray에 대한 자세한 내용은 AWS X-Ray 개발자 안내서를 참조하세요.



Visual Studio용 AWS 도구 키트를 사용하여 EC2 인스턴스 구성

Amazon Elastic Compute Cloud(Amazon EC2)를 사용하여 Amazon 데이터 센터에서 서버 인스턴스를 시작하고 관리할 수 있습니다. 합법적인 목적으로 필요한 기간만큼 언제든 Amazon EC2 서버 인스턴스를 사용할 수 있습니다. 인스턴스는 다양한 크기 및 구성으로 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 Amazon EC2를 참조하세요.

AWS Toolkit for Visual Studio의 애플리케이션 환경 탭에서 서버 탭으로 Amazon EC2 인스턴스 구성을 편집할 수 있습니다.



Amazon EC2 인스턴스 유형

인스턴스 유형에는 Elastic Beanstalk 애플리케이션에서 사용할 수 있는 인스턴스 유형이 표시됩니다. 인스턴스 유형을 변경하여 애플리케이션에 가장 적합한 특성(메모리 크기와 CPU 전력 포함)을 지닌 서버를 선택합니다. 예를 들어 집약적인 장기 실행 작업을 수행하는 애플리케이션은 더 큰 CPU나 메모리를 필요로 할 수 있습니다.

Elastic Beanstalk 애플리케이션에 사용할 수 있는 Amazon EC2 인스턴스 유형에 대한 자세한 내용은 Amazon Elastic Compute Cloud 사용 설명서의 인스턴스 유형을 참조하세요.

Amazon EC2 보안 그룹

Amazon EC2 보안 그룹을 사용하여 Elastic Beanstalk 애플리케이션에 대한 액세스를 제어할 수 있습니다. 보안 그룹은 인스턴스의 방화벽 규칙을 정의합니다. 이 규칙은 인스턴스에 전달될 수신 네트워크 트래픽을 지정합니다. 기타 모든 수신 트래픽은 삭제됩니다. 언제든지 그룹에 대한 규칙을 수정할 수 있습니다. 새 규칙은 실행 중인 인스턴스와 이후에 시작되는 인스턴스에 모두 자동으로 적용됩니다.

Elastic Beanstalk 애플리케이션에 대한 액세스를 제어하는 Amazon EC2 보안 그룹을 지정할 수 있습니다. 이렇게 하려면 EC2 보안 그룹 텍스트 상자에 특정 Amazon EC2 보안 그룹의 이름(여러 보안 그룹을 쉼표로 구분)을 입력합니다. AWS Management Console 또는 AWS Toolkit for Visual Studio를 사용하여이 작업을 수행할 수 있습니다.

Visual Studio용 AWS 도구 키트를 사용하여 보안 그룹을 생성하려면

1. Visual Studio의 AWS Explorer에서 Amazon EC2 노드를 확장한 다음 보안 그룹을 선택합니다.
2. 보안 그룹 생성을 선택하고 보안 그룹의 이름과 설명을 입력합니다.
3. 확인을 선택합니다.

Amazon EC2 보안 그룹에 대한 자세한 내용은 Amazon Elastic Compute Cloud 사용 설명서의 보안 그룹 사용을 참조하십시오.

Amazon EC2 키 페어

Amazon EC2 키 페어로 Elastic Beanstalk 애플리케이션에 대해 프로비저닝된 Amazon EC2 인스턴스에 안전하게 로그인할 수 있습니다.

> **Important**
>
> Amazon EC2 키 페어를 생성하고 Elastic Beanstalk에서 프로비저닝한 Amazon EC2 인스턴스를 구성해야 이러한 인스턴스에 액세스할 수 있습니다. 애플리케이션을 Elastic Beanstalk에 배포할 때 AWS Toolkit for Visual Studio 내의 게시 마법사를 AWS 사용하여 키 페어를 생성할 수 있습니다. 도구 키트를 사용하여 키 페어를 추가로 생성하려면 여기서 설명하는 단계를 따르십시오. 또는 AWS 관리 콘솔을 사용하여 Amazon EC2 키 페어를 설정할 수 있습니다. Amazon EC2의 키 페어를 만드는 방법은 Amazon Elastic Compute Cloud 시작 안내서를 참조하십시오.

기존 키 페어 텍스트 상자를 통해 Elastic Beanstalk 애플리케이션을 실행하는 Amazon EC2 인스턴스에 안전하게 로그인하는 데 사용할 수 있는 Amazon EC2 키 페어의 이름을 지정할 수 있습니다.

Amazon EC2 키 페어의 이름을 지정하려면

1. Amazon EC2 노드를 확장하고 키 페어를 선택합니다.
2. 키 페어 생성을 선택하고 키 페어 이름을 입력합니다.
3. 확인을 선택합니다.

Amazon EC2 키 페어에 대한 자세한 내용은 Amazon Elastic Compute Cloud 사용 설명서의 Amazon EC2 자격 증명 사용을 참조하십시오. Amazon EC2 인스턴스 연결에 대한 자세한 내용은 다음 단원을 참조하세요.

모니터링 간격

기본 Amazon CloudWatch 지표만 기본적으로 활성화됩니다. 5분 간 데이터를 반환합니다. AWS Toolkit for Eclipse에서 환경에 해당하는 구성 탭의 서버 섹션에서 모니터링 간격을 1분으로 선택하여 좀 더 세분화된 1분 CloudWatch 지표를 활성화할 수 있습니다.

> **Note**
>
> 1분 간격 지표에 Amazon CloudWatch 서비스 요금이 부과될 수 있습니다. 자세한 내용은 Amazon CloudWatch를 참조하십시오.

사용자 지정 AMI ID

AWS Toolkit for Eclipse에서 해당 환경에 대한 구성 탭의 서버 섹션에서 사용자 지정 AMI ID 상자에 사용자 지정 AMI의 식별자를 입력하여 Amazon EC2 인스턴스에 사용되는 기본 AMI를 고유한 사용자 지정 AMI로 재정의할 수 있습니다.

> **Important**
>
> 고유한 AMI를 사용하는 것은 고급 작업이므로 주의해서 사용해야 합니다. 사용자 지정 AMI가 필요한 경우 기본 Elastic Beanstalk AMI로 시작한 후 수정하는 것이 좋습니다. 정상으로 간주되기 위해 Elastic Beanstalk는 Amazon EC2 인스턴스가 호스트 관리자 실행 등의 요구 사항 세트를 충족할 것으로 기대합니다. 이 요구사항이 충족되지 않으면 환경이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.

Visual Studio용 AWS 툴킷을 사용하여 Elastic Load Balancing 구성

Elastic Load Balancing은 애플리케이션의 가용성과 확장성을 향상하는 Amazon의 웹 서비스입니다. 이 서비스를 통해 2개 이상의 Amazon EC2 인스턴스 간에 이루어지는 애플리케이션 로드를 쉽게 분산할 수 있습니다. Elastic Load Balancing은 추가 중복성을 제공하여 가용성을 높이고 애플리케이션의 트래픽을 늘립니다.

Elastic Load Balancing을 통해 수신 애플리케이션 트래픽을 실행 중인 모든 인스턴스에 자동으로 분산하고 밸런싱할 수 있습니다. 또한 애플리케이션의 용량을 늘려야 할 때 새 인스턴스를 쉽게 추가할 수 있습니다.

애플리케이션을 배포할 때 Elastic Beanstalk에서는 Elastic Load Balancing을 자동으로 프로비저닝합니다. AWS Toolkit for Visual Studio의 애플리케이션 환경 탭 내에 있는 Load Balancer 탭을 사용하여 Elastic Beanstalk 환경의 Amazon EC2 인스턴스 구성을 편집할 수 있습니다.



다음 섹션에서는 애플리케이션에 대해 구성할 수 있는 Elastic Load Balancing 파라미터에 대해 설명합니다.

포트

Elastic Beanstalk 애플리케이션의 요청을 처리하도록 프로비저닝된 로드 밸런서는 애플리케이션을 실행하는 Amazon EC2 인스턴스로 요청을 전송합니다. 프로비저닝된 로드 밸런서는 HTTP 및 HTTPS 포트에서 요청을 수신 대기하고 요청을 AWS Elastic Beanstalk 애플리케이션의 Amazon EC2 인스턴스로 라우팅할 수 있습니다. 기본적으로 로드 밸런서는 HTTP 포트의 요청을 처리합니다. 이 작업을 위해 포트(HTTP 또는 HTTPS) 중 한 개 이상을 활성화해야 합니다.

> **Important**
> 지정한 포트가 잠겨 있지 않은지 확인합니다. 그렇지 않으면 사용자가 Elastic Beanstalk 애플리케이션에 연결할 수 없습니다.

HTTP 포트 제어

HTTP 포트를 비활성화하려면 HTTP Listener Port(HTTP 리스너 포트)에 대해 끄기를 선택합니다. HTTP 포트를 활성화하려면 목록에서 HTTP 포트를 선택합니다(예: 80).

> **Note**
> 포트 8080처럼 기본 포트 80 이외의 포트를 이용해 환경에 액세스하려면 기존 로드 밸런서에 리스너를 추가하고 새 리스너에서 해당 포트에 대해 수신 대기하도록 구성합니다.
> 예를 들어, AWS CLI for Classic Load Balancers를 사용해 다음 명령을 입력하여 *LOAD_BALANCER_NAME*을 Elastic Beanstalk의 로드 밸런서 이름으로 바꿉니다.
>
> ```
> aws elb create-load-balancer-listeners --load-balancer-name LOAD_BALANCER_NAME
> --listeners "Protocol=HTTP, LoadBalancerPort=8080, InstanceProtocol=HTTP,
> InstancePort=80"
> ```
>
> 예를 들어, AWS CLI for Application Load Balancers를 사용해 다음 명령을 입력하여 *LOAD_BALANCER_ARN*을 Elastic Beanstalk의 로드 밸런서 ARN으로 바꿉니다.
>
> ```
> aws elbv2 create-listener --load-balancer-arn LOAD_BALANCER_ARN --protocol HTTP
> --port 8080
> ```
>
> Elastic Beanstalk이 환경을 모니터링하도록 설정하려면 포트 80에서 리스너를 제거하지 마십시오.

HTTPS 포트 제어

Elastic Load Balancing에서는 로드 밸런서에 대한 클라이언트 연결에 대해 트래픽 암호화를 활성화하도록 HTTPS/TLS 프로토콜을 지원합니다. 로드 밸런서에서 EC2 인스턴스로 연결할 때 일반 텍스트 암호화를 사용합니다. 기본적으로 HTTPS 포트는 비활성화되어 있습니다.

HTTPS 포트를 활성화하려면

1. AWS Certificate Manager (ACM)을 사용하여 새 인증서를 생성하거나 인증서와 키를 AWS Identity and Access Management (IAM)에 업로드합니다. ACM 인증서 요청에 대한 자세한 내용은 AWS Certificate Manager 사용 설명서의 인증서 요청을 참조하세요. 서드 파티 인증서를 ACM으로 가져오는 방법에 대한 자세한 내용은 AWS Certificate Manager 사용 설명서의 인증서 가져오기를 참조하세요. 해당 리전에서 ACM을 사용할 수 없는 경우 AWS Identity and Access Management (IAM)을 사용하여 타사 인증서를 업로드합니다. ACM 및 IAM 서비스는 인증서를 저장하고 SSL 인증서에 Amazon 리소스 이름(ARN)을 제공합니다. 인증서를 생성하고 IAM에 업로드하는 방법에 대한 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 서버 인증서 작업을 참조하십시오.
2. HTTPS Listener Port(HTTPS 리스너 포트)에 대한 포트를 선택하여 HTTPS 포트를 지정합니다.



3. SSL 인증서 ID 텍스트 상자에 SSL 인증서의 Amazon 리소스 이름(ARN)을 입력합니다. 예: **`arn:aws:iam::123456789012:server-certificate/abc/certs/build`** 또는 **`arn:aws:acm:us-east-2:123456789012:certificate/12345678-12ab-34cd-56ef-12345678`**. 1단계에서 생성했거나 업로드한 SSL 인증서를 사용합니다.

HTTPS 포트를 비활성화하려면 HTTPS Listener Port(HTTPS 리스너 포트)에 대해 끄기를 선택합니다.

상태 확인

상태 확인 정의에는 인스턴스 상태를 쿼리할 URL이 포함됩니다. 기본적으로 Elastic Beanstalk는 레거시가 아닌 컨테이너에는 TCP:80을, 레거시 컨테이너에는 HTTP:80을 사용합니다. 애플리케이션의 기존 리소스(예: `/myapp/default.aspx`)와 일치하도록 애플리케이션 상태 점검 URL 상자에 이를 입력하여 기본 URL을 재정의할 수 있습니다. 기본 URL을 재정의하는 경우, Elastic Beanstalk는 HTTP를 사용하여 리소스를 쿼리합니다. 레거시 컨테이너 유형을 사용하는지 여부를 확인하려면 the section called “일부 플랫폼 버전이 레거시로 표시되는 이유는 무엇입니까?” 단원을 참조하십시오.

로드 밸런싱 패널의 EC2 인스턴스 상태 확인 섹션을 사용하여 상태 확인의 설정을 제어할 수 있습니다.



상태 확인 정의에는 인스턴스 상태를 쿼리할 URL이 포함됩니다. 애플리케이션의 기존 리소스(예: `/myapp/index.jsp`)와 일치하도록 애플리케이션 상태 점검 URL 상자에 이를 입력하여 기본 URL을 재정의합니다.

아래 목록은 애플리케이션에 대해 설정할 수 있는 상태 확인 파라미터에 대한 설명입니다.

- 상태 확인 간격(초)에 애플리케이션의 Amazon EC2 인스턴스에 대한 상태 확인 사이에 Elastic Load Balancing의 대기 시간을 초로 입력합니다.
- 상태 확인 제한 시간(초)에 인스턴스가 응답하지 않는다고 간주되기 전 Elastic Load Balancing의 응답 대기 시간을 초로 지정합니다.
- 정상 확인 개수 임계 값 및 비정상 확인 개수 임계 값에 Elastic Load Balancing이 인스턴스 상태를 변경하기 전 연속적으로 성공하거나 실패하는 URL 프로브의 개수를 지정합니다. 예를 들어 비정상 확인 개수 임계 값에 **5**를 지정하면 해당 URL에서 오류 메시지나 제한 시간을 5회 연속 반환해야 Elastic Load Balancing이 상태 확인을 실패로 간주한다는 의미입니다.

세션

기본적으로 로드 밸런서는 로드가 가장 적은 서버 인스턴스에 요청을 각각 독립적으로 라우팅합니다. 이에 비해, 고정 세션은 세션 중에 사용자로부터 나오는 모든 요청이 동일한 서버 인스턴스로 전송되도록 사용자 세션을 동일한 특성 서버 인스턴스에 바인딩합니다.

Elastic Beanstalk는 애플리케이션에 대해 고정 세션을 활성화할 때 로드 밸런서가 생성한 HTTP 쿠키를 사용합니다. 로드 밸런서가 특별한 로드 밸런서 생성 쿠키를 사용하여 각 요청에 대한 애플리케이션 인스턴스를 추적합니다. 로드 밸런서는 요청을 받으면 가장 먼저요청에 쿠키가 있는지 여부를 확인합니다. 쿠키가 있으면 해당 요청이 쿠키에 지정된 애플리케이션 인스턴스에 전송됩니다. 쿠키가 없는 경우에는 로드 밸런서가 기존 로드 밸런싱 알고리즘을 기반으로 애플리케이션 인스턴스를 선정합니다. 동일한 사용자의 후속 요청이 계속 해당 애플리케이션 인스턴스에 바인딩되도록 쿠키가 응답에 삽입됩니다. 정책 구성에서 각 쿠키의 유효 기간을 설정하는 쿠키 만료 시한을 정의합니다.

로드 밸런서 탭의 세션 섹션을 사용하여 애플리케이션에 대한 로드 밸런서의 세션 고정 허용 여부를 지정할 수 있습니다.



Elastic Load Balancing에 대한 자세한 내용은 Elastic Load Balancing 개발자 안내서를 참조하십시오.

Visual Studio용 AWS 도구 키트를 사용하여 Auto Scaling 구성

Amazon EC2 Auto Scaling은 사용자 정의 트리거를 기반으로 Amazon EC2 인스턴스를 자동으로 시작하거나 종료하도록 설계된 Amazon의 웹 서비스입니다. 사용자는 Auto Scaling 그룹을 설정하고 트리거를 이 그룹에 연결하여 대역폭 사용량이나 CPU 사용률 등의 측정치에 따라 컴퓨팅 리소스를 자동으로 확장할 수 있습니다. Amazon EC2 Auto Scaling은 Amazon CloudWatch와 함께 작동하여 애플리케이션을 실행하는 서버 인스턴스의 측정치를 검색합니다.

Amazon EC2 Auto Scaling을 통해 Amazon EC2 인스턴스 그룹을 가져와서 이 그룹의 수를 자동으로 늘리거나 줄이도록 여러 파라미터를 설정합니다. Amazon EC2 Auto Scaling은 해당 그룹의 Amazon EC2 인스턴스를 추가하거나 제거하여 애플리케이션에 대한 트래픽 변경을 순조롭게 해결할 수 있습니다.

Amazon EC2 Auto Scaling은 시작하는 각 Amazon EC2 인스턴스의 상태를 모니터링하기도 합니다. 인스턴스가 예기치 않게 종료된 경우 Amazon EC2 Auto Scaling은 종료를 감지하고 대체 인스턴스를 시작합니다. 이 기능을 통해 Amazon EC2 인스턴스의 일정한 수를 원하는 대로 자동으로 유지할 수 있습니다.

Elastic Beanstalk는 애플리케이션에 Amazon EC2 Auto Scaling을 프로비저닝합니다. AWS Toolkit for Visual Studio의 애플리케이션 환경 탭 내에 있는 Auto Scaling 탭을 사용하여 Elastic Beanstalk 환경의 Amazon EC2 인스턴스 구성을 편집할 수 있습니다.



다음 단원에서는 애플리케이션의 Auto Scaling 파라미터를 구성하는 방법에 대해 다룹니다.

구성 시작

시작 구성을 편집하여 Elastic Beanstalk 애플리케이션이 Amazon EC2 Auto Scaling 리소스를 프로비저닝하는 방법을 제어할 수 있습니다.

최소 인스턴스 수 및 최대 인스턴스 수 상자를 통해 Elastic Beanstalk 애플리케이션이 사용하는 Auto Scaling 그룹의 최소 크기와 최대 크기를 지정할 수 있습니다.



> **Note**
>
> Amazon EC2 인스턴스의 수를 일정하게 유지하려면 최소 인스턴스 수 및 최대 인스턴스 수를 같은 값으로 설정합니다.

가용 영역 상자를 통해 Amazon EC2 인스턴스가 위치할 가용 영역의 수를 지정할 수 있습니다. 내결함성을 갖춘 애플리케이션을 빌드하려면 이 수를 지정하십시오. 한 가용 영역의 작동이 중지되더라도 다른 가용 영역에서 인스턴스를 계속 실행할 수 있습니다.

> **Note**
>
> 현재, 인스턴스가 어떤 가용 영역에 있을지 지정할 수는 없습니다.

트리거

트리거는 인스턴스의 수를 늘리는 시기(확장)와 인스턴스의 수를 줄이는 시기(축소)를 시스템에 알리기 위해 사용자가 설정하는 Amazon EC2 Auto Scaling 메커니즘입니다. Amazon CloudWatch에 게시되는 측정치(예: CPU 사용률)에 실행할 트리거를 구성하고 지정한 조건이 충족되었는지 여부를 판단할 수 있습니다. 측정치로 지정된 조건의 상한 또는 하한 임계값이 지정된 기간을 넘으면, 트리거는 크기 조정 활동이라는 오래 실행되는 프로세스를 시작합니다.

AWS Toolkit for Visual Studio를 사용하여 Elastic Beanstalk 애플리케이션에 대한 조정 트리거를 정의할 수 있습니다.



Amazon EC2 Auto Scaling 트리거는 특정 인스턴스의 특정 Amazon CloudWatch 측정치를 모니터링하여 작동합니다. 측정치에는 CPU 사용률, 네트워크 트래픽 및 디스크 활동 내역이 포함됩니다. 트리거 측정 설정을 사용하여 트리거의 측정치를 선택합니다.

다음 목록은 AWS Management Console을 사용하여 구성할 수 있는 트리거 파라미터를 설명합니다.

- 트리거가 사용할 통계를 지정할 수 있습니다. 트리거 통계에 최소, 최대, 합계 또는 평균을 선택할 수 있습니다.
- 측정 단위에서 트리거 측정의 단위를 지정합니다.
- 측정 기간 상자의 값은 트리거의 측정치에 대한 Amazon CloudWatch의 측정 빈도를 지정합니다. 측정치가 위반 기간 시간 동안 정해진 한도(상위 임계 값 및 하위 임계 값에 지정)를 넘으면 트리거가 작동합니다.
- 상위 위반 눈금 증가 및 하위 위반 눈금 증가에서 조정 활동을 수행할 때 추가하거나 제거할 Amazon EC2 인스턴스의 개수를 지정합니다.

Amazon EC2 Auto Scaling에 대한 자세한 내용은 Amazon Elastic Compute Cloud 설명서의 Amazon EC2 Auto Scaling 섹션을 참조하십시오.

Visual Studio용 AWS 툴킷을 사용하여 알림 구성

Elastic Beanstalk에서는 Amazon Simple Notification Service(Amazon SNS)를 사용하여 환경에 영향을 미치는 중요 이벤트에 대한 알림을 받습니다. Amazon SNS 알림을 활성화하려면 이메일 주소 상자에 이메일 주소를 입력합니다. 이 알림을 비활성화하려면 상자에서 이메일 주소를 삭제합니다.



Visual Studio용 AWS 툴킷을 사용하여 추가 환경 옵션 구성

Elastic Beanstalk에서는 환경의 동작과 환경에 포함된 리소스를 구성하는 데 사용할 수 있는 많은 구성 옵션을 정의합니다. 구성 옵션은 `aws:autoscaling:asg` 같은 네임스페이스로 구성됩니다. 각 네임스페이스는 환경의 Auto Scaling 그룹에 대한 옵션을 정의합니다. 고급 패널에는 환경 생성 후 업데이트할 수 있는 구성 옵션 네임스페이스가 사전순으로 나열됩니다.

네임스페이스 및 옵션의 전체 목록(각각의 기본값 및 지원되는 값 포함)은 모든 환경의 일반 옵션 및 Linux 플랫폼 옵션의 .NET Core 단원을 참조하세요.



Visual Studio용 AWS 도구 키트를 사용하여 .NET Core 컨테이너 구성

컨테이너 패널을 사용하면 애플리케이션 코드에서 읽을 수 있는 환경 변수를 지정할 수 있습니다.



애플리케이션 상태 모니터링

이 주제에서는 애플리케이션 웹 사이트의 상태를 모니터링하는 방법을 설명합니다. 프로덕션 웹 사이트가 사용 가능하고 요청에 응답하는지를 확인해야 합니다. Elastic Beanstalk는 애플리케이션의 응답성을 모니터링하는 데 도움이 되는 기능을 제공합니다. 애플리케이션에 대한 통계를 모니터링하고 임계 값이 초과되면 알림을 제공합니다.

Elastic Beanstalk에서 제공되는 상태 모니터링에 대한 자세한 내용은 기본 상태 보고 단원을 참조하십시오.

AWS Toolkit for Visual Studio 또는 AWS Management Console을 사용하여 애플리케이션에 대한 운영 정보에 액세스할 수 있습니다.

도구 키트의 상태 필드에 환경의 상태와 애플리케이션 상태가 표시됩니다.

애플리케이션 상태를 모니터링하려면

1. AWS Toolkit for Visual Studio의 AWS Explorer에서 Elastic Beanstalk 노드를 확장한 다음 애플리케이션 노드를 확장합니다.
2. 애플리케이션 환경의 컨텍스트 메뉴(마우스 오른쪽 버튼 클릭)를 열고 상태 보기를 선택합니다.

3. 애플리케이션 환경 탭에서 모니터링을 선택합니다.

   모니터링 패널에는 특정 애플리케이션 환경에 대한 리소스 사용량을 보여주는 다양한 그래프가 포함되어 있습니다.

   > **Note**
   > 기본적으로 시간 범위는 지난 시간으로 설정됩니다. 이 설정을 수정하려면 시간 범위 목록에서 다른 시간 범위를 선택합니다.

AWS Toolkit for Visual Studio 또는 AWS Management Console을 사용하여 애플리케이션과 연결된 이벤트를 볼 수 있습니다.

애플리케이션 이벤트를 보려면

1. AWS Toolkit for Visual Studio의 AWS Explorer에서 Elastic Beanstalk 노드와 애플리케이션 노드를 확장합니다.
2. 애플리케이션 환경의 컨텍스트 메뉴(마우스 오른쪽 버튼 클릭)를 열고 상태 보기를 선택합니다.
3. 애플리케이션 환경 탭에서 이벤트를 선택합니다.

Elastic Beanstalk를 통해 Windows Server 기반 .NET 플랫폼에서 Linux 기반 .NET Core 플랫폼으로 마이그레이션

Windows Server 기반 .NET 플랫폼에서 실행되는 애플리케이션을 Linux 기반 .NET Core 플랫폼으로 마이그레이션할 수 있습니다. 다음은 Windows에서 Linux 플랫폼으로 마이그레이션할 때 고려해야 할 몇 가지 사항입니다.

Linux 기반 .NET Core 플랫폼으로 마이그레이션할 때 고려해야 할 사항

영역	변경 사항 및 정보
애플리케이션 구성	Windows 플랫폼에서는 배포 매니페스트를 사용하여 환경에서 실행되는 애플리케이션을 지정합니다. Linux 기반 .NET Core 플랫폼은 Procfile을 사용하여 환경의 인스턴스에서 실행되는 애플리케이션을 지정합니다. 애플리케이션 번들링에 대한 자세한 내용은 the section called “애플리케이션 번들링” 단원을 참조하십시오.

영역	변경 사항 및 정보
프록시 서버	Windows 플랫폼에서는 IIS를 애플리케이션의 프록시 서버로 사용합니다. Linux 기반 .NET Core 플랫폼에는 기본적으로 역방향 프록시로 nginx가 포함되어 있습니다. 프록시 서버를 사용하지 않고 Kestrel을 애플리케이션의 웹 서버로 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 the section called “프록시 서버”을 참조하십시오.
라우팅	Windows 플랫폼에서는 애플리케이션 코드에서 IIS를 사용하고 배포 매니페스트를 포함하여 IIS 경로를 구성합니다. Linux 기반 .NET Core 플랫폼의 경우 애플리케이션 코드에서 ASP .NET Core 라우팅을 사용하고 환경의 nginx 구성을 업데이트합니다. 자세한 내용은 the section called “프록시 서버”을 참조하십시오.
로그	Linux 플랫폼과 Windows 플랫폼은 서로 다른 로그를 스트리밍합니다. 자세한 내용은 the section called “Elastic Beanstalk로 CloudWatch Logs를 설정하는 방법” 단원을 참조하십시오.

Elastic Beanstalk를 사용하여 Go 애플리케이션 배포

이 장에서는 Go 웹 애플리케이션을 구성하고 AWS Elastic Beanstalk에 배포하는 방법에 대한 지침을 제공합니다. Elastic Beanstalk를 통해 Amazon Web Services를 사용하는 Go 웹 애플리케이션을 손쉽게 배포, 관리 및 규모 조정할 수 있습니다.

Elastic Beanstalk 명령줄 인터페이스(EB CLI)를 사용하거나 Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 단 몇 분 만에 애플리케이션을 배포할 수 있습니다. Elastic Beanstalk 애플리케이션을 배포한 후 EB CLI를 계속 사용하여 애플리케이션 및 환경을 관리하거나 AWS CLI Elastic Beanstalk 콘솔 또는 APIs.

Go에 대한 QuickStart의 단계별 지침에 따라 EB CLI를 사용하여 Hello World Go 웹 애플리케이션을 생성하고 배포합니다.

주제

- QuickStart: Elastic Beanstalk에 Go 애플리케이션 배포
- Elastic Beanstalk를 위한 Go 개발 환경 설정
- Elastic Beanstalk Go 플랫폼 사용

QuickStart: Elastic Beanstalk에 Go 애플리케이션 배포

이 QuickStart 자습서에서는 Go 애플리케이션을 생성하고 AWS Elastic Beanstalk 환경에 배포하는 프로세스를 안내합니다.

> **Note**
> 자습서 예제는 데모용입니다. 프로덕션 트래픽에 애플리케이션을 사용하지 마십시오.

Sections

- 내 AWS 계정
- 사전 조건
- 1단계: Go 애플리케이션 생성
- 2단계: EB CLI를 사용하여 Go 애플리케이션 배포
- 3단계: Elastic Beanstalk에서 애플리케이션 실행

- 4단계: 정리
- AWS 애플리케이션을 위한 리소스
- 다음 단계
- Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 배포

내 AWS 계정

아직 AWS 고객이 아닌 경우 AWS 계정을 생성해야 합니다. 가입하면 필요한 Elastic Beanstalk 및 기타 AWS 서비스에 액세스할 수 있습니다.

이미 AWS 계정이 있는 경우 로 이동할 수 있습니다사전 조건.

AWS 계정 생성

에 가입 AWS 계정

이 없는 경우 다음 단계를 AWS 계정완료하여 생성합니다.

에 가입하려면 AWS 계정

1. https://portal.aws.amazon.com/billing/signup을 엽니다.
2. 온라인 지시 사항을 따릅니다.

   등록 절차 중 전화 또는 텍스트 메시지를 받고 전화 키패드로 확인 코드를 입력하는 과정이 있습니다.

   에 가입하면 AWS 계정AWS 계정 루트 사용자이 생성됩니다. 루트 사용자에게는 계정의 모든 AWS 서비스 및 리소스에 액세스할 권한이 있습니다. 보안 모범 사례는 사용자에게 관리 액세스 권한을 할당하고, 루트 사용자만 사용하여 루트 사용자 액세스 권한이 필요한 작업을 수행하는 것입니다.

AWS 는 가입 프로세스가 완료된 후 확인 이메일을 보냅니다. 언제든지 https://aws.amazon.com/으로 이동하고 내 계정을 선택하여 현재 계정 활동을 보고 계정을 관리할 수 있습니다.

관리자 액세스 권한이 있는 사용자 생성

에 가입한 후 일상적인 작업에 루트 사용자를 사용하지 않도록 관리 사용자를 AWS 계정보호 AWS IAM Identity Center, AWS 계정 루트 사용자활성화 및 생성합니다.

보안 AWS 계정 루트 사용자

1. 루트 사용자를 선택하고 AWS 계정 이메일 주소를 입력하여 계정 소유자AWS Management Console로에 로그인합니다. 다음 페이지에서 비밀번호를 입력합니다.

   루트 사용자를 사용하여 로그인하는 데 도움이 필요하면 AWS 로그인 User Guide의 루트 사용자로 로그인을 참조하세요.
2. 루트 사용자의 다중 인증(MFA)을 활성화합니다.

   지침은 IAM 사용 설명서의 AWS 계정 루트 사용자(콘솔)에 대한 가상 MFA 디바이스 활성화를 참조하세요.

관리자 액세스 권한이 있는 사용자 생성

1. IAM Identity Center를 활성화합니다.

   지침은 AWS IAM Identity Center 사용 설명서의 AWS IAM Identity Center설정을 참조하세요.
2. IAM Identity Center에서 사용자에게 관리 액세스 권한을 부여합니다.

   를 자격 증명 소스 IAM Identity Center 디렉터리 로 사용하는 방법에 대한 자습서는 사용 AWS IAM Identity Center 설명서의 기본값으로 사용자 액세스 구성을 IAM Identity Center 디렉터리 참조하세요.

관리 액세스 권한이 있는 사용자로 로그인

- IAM IDentity Center 사용자로 로그인하려면 IAM Identity Center 사용자를 생성할 때 이메일 주소로 전송된 로그인 URL을 사용합니다.

  IAM Identity Center 사용자를 사용하여 로그인하는 데 도움이 필요하면 AWS 로그인 사용 설명서의 AWS 액세스 포털에 로그인을 참조하세요.

추가 사용자에게 액세스 권한 할당

1. IAM Identity Center에서 최소 권한 적용 모범 사례를 따르는 권한 세트를 생성합니다.

   지침은AWS IAM Identity Center 사용 설명서의 Create a permission set를 참조하세요.
2. 사용자를 그룹에 할당하고, 그룹에 Single Sign-On 액세스 권한을 할당합니다.

   지침은 AWS IAM Identity Center 사용 설명서의 Add groups를 참조하세요.

사전 조건

이 설명서의 절차를 수행하기 위해서는 실행 명령줄을 입력할 쉘 또는 터미널이 필요합니다. 명령은 프롬프트 기호($)와 해당하는 경우 현재 디렉터리 이름 뒤에 리스트로 표시됩니다.

```
~/eb-project$ this is a command
this is output
```

Linux 및 macOS의 경우 선호하는 쉘과 패키지 관리자를 사용할 수 있습니다. Windows의 경우 Linux용 Windows Subsystem을 설치하여 Ubuntu 및 Bash의 Windows 통합 버전을 가져옵니다.

EB CLI

또한 본 자습서는 Elastic Beanstalk 명령줄 인터페이스(EB CLI)를 사용합니다. EB CLI 설치 및 구성에 대한 자세한 내용은 설정 스크립트를 사용하여 EB CLI 설치(권장) 및 EB CLI 구성 단원을 참조하세요.

1단계: Go 애플리케이션 생성

프로젝트 디렉터리를 만듭니다.

```
~$ mkdir eb-go
~$ cd eb-go
```

그 다음 Elastic Beanstalk를 사용하여 배포할 애플리케이션을 만듭니다. "Hello World" RESTful 웹 서비스를 만듭니다.

다음 예시는 서비스 액세스에 사용되는 경로에 따라 달라지는 맞춤화된 인사말을 출력합니다.

다음 내용을 포함하며 이름이 `application.go`인 디렉터리에 텍스트 파일을 만듭니다.

Example **`~/eb-go/application.go`**

```
package main

import (
 "fmt"
 "net/http"
)

func handler(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
 if r.URL.Path == "/" {
```

```
  fmt.Fprintf(w, "Hello World! Append a name to the URL to say hello. For example, use
 %s/Mary to say hello to Mary.", r.Host)
 } else {
  fmt.Fprintf(w, "Hello, %s!", r.URL.Path[1:])
 }
}

func main() {
 http.HandleFunc("/", handler)
 http.ListenAndServe(":5000", nil)
}
```

2단계: EB CLI를 사용하여 Go 애플리케이션 배포

다음으로 애플리케이션 환경을 생성하고 Elastic Beanstalk에 구성된 애플리케이션을 배포합니다.

환경을 생성하고 Go 애플리케이션을 배포하려면

1. eb init 명령으로 EB CLI 리포지토리를 초기화합니다.

   ```
   ~/eb-go$ eb init -p go go-tutorial --region us-east-2
   Application go-tutorial has been created.
   ```

   이 명령은 `go-tutorial`이라는 애플리케이션을 생성하고 최신 Go 플랫폼 버전을 통해 환경을 생성하도록 로컬 리포지토리를 구성합니다.

2. (선택 사항) SSH를 통해 애플리케이션을 실행하는 EC2 인스턴스에 연결할 수 있도록 eb init를 다시 실행하여 기본 키 페어를 구성합니다.

   ```
   ~/eb-go$ eb init
   Do you want to set up SSH for your instances?
   (y/n): y
   Select a keypair.
   1) my-keypair
   2) [ Create new KeyPair ]
   ```

   키 페어가 이미 있는 경우 이를 선택하거나, 프롬프트에 따라 키 페어를 생성합니다. 프롬프트가 보이지 않거나 나중에 설정을 변경해야 하는 경우 eb init -i를 실행합니다.

3. 환경을 만들고 eb create로 해당 환경에 애플리케이션을 배포합니다. Elastic Beanstalk는 애플리케이션에 대한 zip 파일을 자동으로 빌드하고 포트 5000에서 시작합니다.

```
~/eb-go$ eb create go-env
```

Elastic Beanstalk에서 환경을 생성하는 데 약 5분이 걸립니다.

3단계: Elastic Beanstalk에서 애플리케이션 실행

환경 생성 프로세스가 완료되면 eb open으로 웹 사이트를 엽니다.

```
~/eb-go$ eb open
```

축하합니다! Elastic Beanstalk를 사용하여 Go 애플리케이션을 배포했습니다! 그러면 애플리케이션에 대해 생성된 도메인 이름을 사용하여 브라우저 창이 열립니다.

4단계: 정리

애플리케이션 작업을 완료하면 환경을 종료할 수 있습니다. Elastic Beanstalk는 환경과 연결된 모든 AWS 리소스를 종료합니다.

EB CLI를 사용하여 Elastic Beanstalk 환경을 종료하려면 다음 명령을 실행하세요.

```
~/eb-go$ eb terminate
```

AWS 애플리케이션을 위한 리소스

단일 인스턴스 애플리케이션을 생성했습니다. 이 애플리케이션은 단일 EC2 인스턴스를 사용하는 간단한 샘플 애플리케이션 역할을 하므로 로드 밸런싱이나 오토 스케일링이 필요하지 않습니다. 단일 인스턴스 애플리케이션의 경우 Elastic Beanstalk는 다음 AWS 리소스를 생성합니다.

- EC2 인스턴스 - 선택한 플랫폼에서 웹 앱을 실행하도록 구성된 Amazon EC2 가상 머신입니다.

  특정 언어 버전, 프레임워크, 웹 컨테이너 또는 조합을 지원하도록 각 플랫폼마다 실행하는 소프트웨어, 구성 파일 및 스크립트 세트가 다릅니다. 대부분의 플랫폼에서는 웹 앱 앞의 웹 트래픽을 처리하고, 웹 앱으로 요청을 전달하고, 정적 자산을 제공하고, 액세스 및 오류 로그를 생성하는 역방향 프록시로 Apache 또는 nginx를 사용합니다.
- 인스턴스 보안 그룹 - 포트 80에서 수신 트래픽을 허용하도록 구성된 Amazon EC2 보안 그룹입니다. 이 리소스를 통해 로드 밸런서의 HTTP 트래픽이 웹 앱을 실행하는 EC2 인스턴스에 도달할 수 있습니다. 기본적으로 다른 포트에서는 트래픽이 허용되지 않습니다.

- Amazon S3 버킷(Amazon S3 bucket) - Elastic Beanstalk 사용 시 생성된 소스 코드, 로그 및 기타 아티팩트의 스토리지 위치입니다.
- Amazon CloudWatch 경보 - 환경의 인스턴스에 대한 로드를 모니터링하는 두 개의 CloudWatch 경보로, 로드가 너무 높거나 너무 낮은 경우 트리거됩니다. 경보가 트리거되면 이에 대한 응답으로 Auto Scaling 그룹이 스케일 업 또는 축소됩니다.
- AWS CloudFormation 스택 - Elastic Beanstalk는 AWS CloudFormation 를 사용하여 환경에서 리소스를 시작하고 구성 변경 사항을 전파합니다. 리소스는 AWS CloudFormation 콘솔에서 볼 수 있는 템플릿에서 정의됩니다.
- 도메인 이름(Domain name) - *subdomain*.*region*.elasticbeanstalk.com 형식으로 웹 앱으로 라우팅되는 도메인 이름입니다.

이러한 모든 리소스는 Elastic Beanstalk에서 관리합니다. 사용자가 환경을 종료하면 Elastic Beanstalk는 환경에 있는 모든 리소스를 종료합니다.

다음 단계

애플리케이션을 실행하는 환경이 있으면 언제든 다른 애플리케이션 또는 애플리케이션의 새 버전을 배포할 수 있습니다. EC2 인스턴스를 프로비저닝하거나 다시 시작할 필요가 없기 때문에 새 애플리케이션 버전을 매우 빠르게 배포할 수 있습니다. Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 새로운 환경을 탐색할 수도 있습니다. 자세한 단계는 이 가이드의 시작하기 장의 환경 탐색을 참조하세요.

샘플 애플리케이션을 하나 이상 배포하고 Go 애플리케이션을 로컬로 개발하고 실행할 준비가 되면 Elastic Beanstalk를 위한 Go 개발 환경 설정 단원을 참조하십시오.

Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 배포

Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 샘플 애플리케이션을 시작할 수도 있습니다. 자세한 단계는 이 가이드의 시작하기 장의 예제 애플리케이션 생성을 참조하세요.

Elastic Beanstalk를 위한 Go 개발 환경 설정

이 주제에서는 AWS Elastic Beanstalk로 배포하기 전 로컬 컴퓨터에서 애플리케이션을 테스트하기 위해 Go 개발 환경을 설정하는 지침을 제공합니다. 또한 유용한 도구에 대한 설치 지침을 제공하는 웹 사이트도 알려줍니다.

Go 설치

Go 애플리케이션을 로컬로 실행하려면 Go를 설치합니다. 특정 버전이 필요하지 않은 경우 Elastic Beanstalk가 지원하는 최신 버전을 구하십시오. 지원되는 버전 목록은 지원되는 AWS Elastic Beanstalk 플랫폼 문서의 Go를 참조하세요.

Go 다운로드: https://golang.org/doc/install.

AWS SDK for Go 설치

애플리케이션 내에서 AWS 리소스를 관리해야 하는 경우 다음 명령을 사용하여 AWS SDK for Go를 설치합니다.

```
$ go get github.com/aws/aws-sdk-go
```

자세한 내용은 AWS SDK for Go를 참조하세요.

Elastic Beanstalk Go 플랫폼 사용

이 주제에서는 Elastic Beanstalk에서 Go 애플리케이션을 구성, 빌드 및 실행하는 방법을 설명합니다.

AWS Elastic Beanstalk 는 Go 프로그래밍 언어의 다양한 버전에 대해 여러 플랫폼 브랜치를 지원합니다. 전체 목록은 AWS Elastic Beanstalk 플랫폼 문서의 Go를 참조하세요.

간단한 Go 애플리케이션의 경우 두 가지 방법으로 애플리케이션을 배포할 수 있습니다.

- 애플리케이션의 주 패키지가 포함된 `application.go`라는 루트에 있는 원본 파일을 소스 번들에 제공합니다. Elastic Beanstalk는 다음 명령을 사용하여 바이너리를 빌드합니다:

  ```
  go build -o bin/application application.go
  ```

  애플리케이션이 빌드되면 Elastic Beanstalk는 포트 5000에서 이를 시작합니다.
- 소스 번들에 `application`이라는 바이너리 파일을 제공합니다. 바이너리 파일은 소스 번들의 루트 또는 소스 번들의 `bin/` 디렉터리에 위치할 수 있습니다. 두 위치 모두에 `application` 바이너리 파일을 배치한 경우 Elastic Beanstalk는 `bin/` 디렉터리의 파일을 사용합니다.

  Elastic Beanstalk는 포트 5000에서 이 애플리케이션을 시작합니다.

두 경우 모두, 지원되는 Go 플랫폼 브랜치를 사용할 경우 `go.mod` 파일에 모듈 요구 사항을 제공 할 수도 있습니다. 자세한 내용은 Go 블로그의 Migrating to Go Modules를 참조하십시오.

더 복잡한 Go 애플리케이션의 경우 두 가지 방법으로 애플리케이션을 배포할 수 있습니다.

- Buildfile 및 Procfile과 함께 애플리케이션 원본 파일이 포함된 소스 번들을 제공합니다. Buildfile에는 애플리케이션을 빌드하는 명령이 포함되어 있으며, Procfile에는 애플리케이션을 실행하는 명령이 포함되어 있습니다.
- Procfile과 함께 애플리케이션 이진 파일이 포함된 소스 번들을 제공합니다. Procfile에는 애플리케이션을 실행하는 명령이 포함되어 있습니다.

Go 플랫폼에는 정적 자산을 제공하고 트래픽을 애플리케이션으로 전달하는 프록시 서버가 포함되어 있습니다. 고급 시나리오를 위한 기본 프록시 구성을 확장하거나 재정의할 수 있습니다.

Elastic Beanstalk Linux 기반 플랫폼 확장을 위한 다양한 방법은 the section called “Linux 플랫폼 확장”을 참조하세요.

Go 환경 구성

Go 플랫폼 설정을 사용하면 Amazon EC2 인스턴스의 동작을 미세 조정할 수 있습니다. Elastic Beanstalk 콘솔을 통해 Elastic Beanstalk 환경의 Amazon EC2 인스턴스 구성을 편집할 수 있습니다.

Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 Amazon S3에 대한 로그 교체를 활성화하고, 애플리케이션에서 읽을 수 있도록 환경 변수를 구성합니다.

Elastic Beanstalk 콘솔에서 Go 환경을 구성하려면

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 환경을 선택한 다음 목록에서 환경의 이름을 선택합니다.
3. 탐색 창에서 구성을 선택합니다.
4. 업데이트, 모니터링 및 로깅 구성 범주에서 편집을 선택합니다.

로그 옵션

로그 옵션 섹션에는 다음 두 가지 설정이 있습니다.

- 인스턴스 프로파일 – 애플리케이션과 연결된 Amazon S3 버킷에 액세스할 권한이 있는 인스턴스 프로파일을 지정합니다.

- Amazon S3에 대한 로그 파일 교체 활성화(Enable log file rotation to Amazon S3) – 애플리케이션과 연결된 Amazon S3 버킷에 애플리케이션의 Amazon EC2 인스턴스에 대한 로그 파일을 복사하는지 여부를 지정합니다.

정적 파일

성능을 증진하려면 정적 파일(Static files) 섹션에서 프록시 서버를 구성하여 웹 애플리케이션 내부 디렉터리 집합으로 정적 파일(예: HTML 또는 이미지)을 제공할 수 있습니다. 각 디렉터리의 디렉터리 매핑 가상 경로를 설정합니다. 지정된 경로에서 프록시 서버가 파일 요청을 수신받으면 요청을 애플리케이션으로 라우팅하지 않고 파일을 직접 제공합니다.

구성 파일 또는 Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 정적 파일을 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 the section called “정적 파일” 단원을 참조하세요.

환경 속성

환경 속성 섹션에서는 애플리케이션을 실행하는 Amazon EC2 인스턴스의 환경 속성 설정을 지정할 수 있습니다. 환경 속성은 키-값 페어로 애플리케이션에 전달됩니다.

Elastic Beanstalk에서 실행되는 Go 환경에서 `os.Getenv` 함수를 사용하여 환경 변수에 액세스할 수 있습니다. 예를 들어 다음 코드로 변수에 대한 `API_ENDPOINT`이라는 속성을 읽을 수 있습니다.

```
endpoint := os.Getenv("API_ENDPOINT")
```

자세한 내용은 환경 변수 및 기타 소프트웨어 설정를 참조하십시오.

Go 구성 네임스페이스

구성 파일을 사용하여 구성 옵션을 설정하고 배포 중 다른 인스턴스 구성 작업을 수행할 수 있습니다. 구성 옵션은 플랫폼별로 다르거나 Elastic Beanstalk 서비스의 모든 플랫폼에 전체적으로 적용될 수 있습니다. 구성 옵션은 네임스페이스로 구성됩니다.

Go 플랫폼에서는 플랫폼별 네임스페이스를 정의하지 않습니다. `aws:elasticbeanstalk:environment:proxy:staticfiles` 네임스페이스를 사용하여 정적 파일을 제공하도록 프록시를 구성할 수 있습니다. 자세한 정보 및 예제는 the section called “정적 파일”을 참조하십시오.

Elastic Beanstalk는 사용자가 환경을 맞춤형으로 지정할 수 있는 다양한 구성 옵션을 제공합니다. 구성 파일 외에 콘솔, 저장된 구성, EB CLI 또는 AWS CLI를 통해 구성 옵션을 설정할 수도 있습니다. 자세한 내용은 구성 옵션를 참조하십시오.

Amazon Linux AMI(이전 Amazon Linux 2) Go 플랫폼

Elastic Beanstalk Go 환경에서 Amazon Linux AMI 플랫폼 버전(이전 Amazon Linux 2)을 사용하는 경우 여기의 추가 정보를 읽어 보십시오.

> **Notes**
>
> - 이 주제의 정보는 Amazon Linux AMI(AL1) 기반 플랫폼 브랜치에만 적용됩니다. AL2023/AL2 플랫폼 브랜치는 이전 Amazon Linux AMI(AL1) 플랫폼 버전과 호환되지 않으며 다른 구성 설정이 필요합니다.
> - 2022년 7월 18일 Elastic Beanstalk는 Amazon Linux AMI(AL1) 에 기반한 모든 플랫폼 브랜치의 상태를 사용 중지로 설정했습니다. 완전 지원이 가능한 현재 Amazon Linux 2023 플랫폼 브랜치로 마이그레이션하는 방법에 대한 자세한 내용은 Elastic Beanstalk Linux 애플리케이션을 Amazon Linux 2023 또는 Amazon Linux 2로 마이그레이션을(를) 참조하세요.

Go 구성 네임스페이스 — Amazon Linux AMI(AL1)

구성 파일을 사용하여 구성 옵션을 설정하고 배포 중 다른 인스턴스 구성 작업을 수행할 수 있습니다. 구성 옵션은 플랫폼별로 다르거나 Elastic Beanstalk 서비스의 모든 플랫폼에 전체적으로 적용될 수 있습니다. 구성 옵션은 네임스페이스로 구성됩니다.

> **Note**
>
> 이 주제의 정보는 Amazon Linux AMI(AL1) 기반 플랫폼 브랜치에만 적용됩니다. AL2023/AL2 플랫폼 브랜치는 이전 Amazon Linux AMI(AL1) 플랫폼 버전과 호환되지 않으며 다른 구성 설정이 필요합니다.

Amazon Linux AMI Go 플랫폼은 모든 플랫폼에서 지원하는 네임스페이스 외에도 하나의 플랫폼별 구성 네임스페이스를 지원합니다. `aws:elasticbeanstalk:container:golang:staticfiles` 네임스페이스를 사용하여 웹 애플리케이션의 경로를 정적 콘텐츠가 포함된 애플리케이션 소스 번들의 폴더에 매핑하는 옵션을 정의할 수 있습니다.

예를 들어 이 구성 파일은 `/images` 경로의 `staticimages` 폴더에 있는 파일을 제공하라고 프록시 서버에 알려 줍니다.

Example .ebextensions/go-settings.config

```
option_settings:
  aws:elasticbeanstalk:container:golang:staticfiles:
    /html: statichtml
    /images: staticimages
```

Elastic Beanstalk는 사용자가 환경을 맞춤형으로 지정할 수 있는 다양한 구성 옵션을 제공합니다. 구성 파일 외에 콘솔, 저장된 구성, EB CLI 또는 AWS CLI를 통해 구성 옵션을 설정할 수도 있습니다. 자세한 정보는 구성 옵션을 참조하세요.

Elastic Beanstalk의 Procfile을 사용하여 사용자 지정 시작 명령 구성

Go 애플리케이션을 시작하도록 사용자 지정 명령을 지정하려면 소스 번들의 루트에 `Procfile`이라는 파일을 포함시킵니다.

`Procfile` 작성 및 사용에 대한 자세한 내용은 Buildfile 및 Procfile 단원을 참조하세요.

Example Procfile

```
web: bin/server
queue_process: bin/queue_processor
foo: bin/fooapp
```

기본 `web` 애플리케이션을 호출하고 `Procfile`에 첫 번째 명령으로 나열해야 합니다. Elastic Beanstalk는 환경의 루트 URL(예: `http://my-go-env.elasticbeanstalk.com`)에 기본 `web` 애플리케이션을 표시합니다.

Elastic Beanstalk는 이름에 `web_` 접두사가 없는 모든 애플리케이션을 실행하지만, 이러한 애플리케이션은 인스턴스 외부에서 사용할 수 없습니다.

Elastic Beanstalk는 프로세스가 `Procfile`에서 계속 실행될 것으로 기대합니다. Elastic Beanstalk는 이러한 애플리케이션을 모니터링하고 종료되는 프로세스를 다시 시작합니다. 단기 실행 프로세스의 경우 Buildfile 명령을 사용합니다.

Amazon Linux AMI(이전 Amazon Linux 2)에서 Procfile 사용

Elastic Beanstalk Go 환경에서 Amazon Linux AMI 플랫폼 버전(이전 Amazon Linux 2)을 사용하는 경우 여기의 추가 정보를 읽어 보십시오.

> **Notes**
>
> - 이 주제의 정보는 Amazon Linux AMI(AL1) 기반 플랫폼 브랜치에만 적용됩니다. AL2023/AL2 플랫폼 브랜치는 이전 Amazon Linux AMI(AL1) 플랫폼 버전과 호환되지 않으며 다른 구성 설정이 필요합니다.
> - 2022년 7월 18일 Elastic Beanstalk는 Amazon Linux AMI(AL1) 에 기반한 모든 플랫폼 브랜치의 상태를 사용 중지로 설정했습니다. 완전 지원이 가능한 현재 Amazon Linux 2023 플랫폼 브랜치로 마이그레이션하는 방법에 대한 자세한 내용은 Elastic Beanstalk Linux 애플리케이션을 Amazon Linux 2023 또는 Amazon Linux 2로 마이그레이션을(를) 참조하세요.

포트 전달 — Amazon Linux AMI(AL1)

> **Note**
>
> 이 주제의 정보는 Amazon Linux AMI(AL1) 기반 플랫폼 브랜치에만 적용됩니다. AL2023/AL2 플랫폼 브랜치는 이전 Amazon Linux AMI(AL1) 플랫폼 버전과 호환되지 않으며 다른 구성 설정이 필요합니다.

Elastic Beanstalk는 애플리케이션의 `PORT` 환경 속성에 지정된 포트 번호의 애플리케이션에 요청을 전달하도록 nginx 프록시를 구성합니다. 애플리케이션은 항상 해당 포트에서 수신 대기해야 합니다. `os.Getenv("PORT")` 메서드를 호출하여 애플리케이션 내의 이 변수에 액세스할 수 있습니다.

Elastic Beanstalk는 `Procfile`의 첫 번째 애플리케이션의 포트에 `PORT` 환경 속성에 지정된 포트 번호를 사용하고, `Procfile`의 각 다음 애플리케이션의 포트 번호를 100씩 증분합니다. `PORT` 환경 속성이 설정되지 않은 경우 Elastic Beanstalk는 초기 포트에 5000을 사용합니다.

앞의 예제에서 `PORT` 애플리케이션의 `web` 환경 속성은 5000이고, `queue_process` 애플리케이션은 5100, `foo` 애플리케이션은 5200입니다.

다음 예제와 같이 aws:elasticbeanstalk:application:environment 네임스페이스로 `PORT` 옵션을 설정하여 첫 포트를 지정할 수 있습니다.

```
option_settings:
  - namespace:  aws:elasticbeanstalk:application:environment
    option_name:  PORT
    value:  <first_port_number>
```

애플리케이션의 환경 속성 설정에 대한 자세한 내용은 옵션 설정을 참조하십시오.

Elastic Beanstalk의 Buildfile을 사용하여 사용자 지정 빌드 및 구성

Go 애플리케이션에 대해 사용자 지정 빌드 및 구성 명령을 지정하려면 소스 번들의 루트에 `Buildfile`이라는 파일을 포함시킵니다. 파일 이름은 대/소문자를 구분합니다. `Buildfile`에 대해 다음 형식을 사용합니다.

```
<process_name>: <command>
```

`Buildfile`의 명령은 `^[A-Za-z0-9_]+:\s*.+$` 정규식과 일치해야 합니다.

Elastic Beanstalk는 `Buildfile`을 통해 실행되는 애플리케이션을 모니터링하지 않습니다. 단기간 실행되고 작업 완료 후 종료되는 명령에는 `Buildfile`을 사용합니다. 종료해서는 안되는 장기 실행 애플리케이션 프로세스의 경우 Procfile을 사용합니다.

다음 `Buildfile` 예제에서 `build.sh`는 소스 번들의 루트에 위치한 셸 스크립트입니다.

```
make: ./build.sh
```

`Buildfile`의 모든 경로는 소스 번들의 루트에 상대적입니다. 인스턴스에 파일이 있는 위치를 미리 알고 있는 경우 `Buildfile`에 절대 경로를 포함시킬 수 있습니다.

프록시 서버 구성

Elastic Beanstalk는 nginx를 역방향 프록시로 사용하여 애플리케이션을 포트 80의 Elastic Load Balancing 로드 밸런서에 매핑합니다. Elastic Beanstalk는 확장하거나 자체 구성으로 완전히 재정의할 수 있는 기본 nginx 구성을 제공합니다.

기본적으로 Elastic Beanstalk는 요청을 포트 5000의 애플리케이션에 전달하도록 nginx 프록시를 구성합니다. `PORT` 환경 속성을 기본 애플리케이션이 수신 대기하는 포트로 설정하여 기본 포트를 재정의할 수 있습니다.

> **Note**
>
> 애플리케이션이 수신 대기하는 포트는 nginx 서버가 로드 밸런서에서 요청을 받기 위해 수신 대기하는 포트에 영향을 주지 않습니다.

플랫폼 버전에서 프록시 서버 구성

모든 AL2023/AL2 플랫폼은 균일한 프록시 구성 기능을 지원합니다. AL2023/AL2를 실행하는 플랫폼 버전에서 프록시 서버를 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 역방향 프록시 구성 단원을 참조하세요.

Amazon Linux AMI(이전 Amazon Linux 2)에서 프록시 구성

> **Notes**
>
> - 이 주제의 정보는 Amazon Linux AMI(AL1) 기반 플랫폼 브랜치에만 적용됩니다. AL2023/AL2 플랫폼 브랜치는 이전 Amazon Linux AMI(AL1) 플랫폼 버전과 호환되지 않으며 다른 구성 설정이 필요합니다.
> - 2022년 7월 18일 Elastic Beanstalk는 Amazon Linux AMI(AL1) 에 기반한 모든 플랫폼 브랜치의 상태를 사용 중지로 설정했습니다. 완전 지원이 가능한 현재 Amazon Linux 2023 플랫폼 브랜치로 마이그레이션하는 방법에 대한 자세한 내용은 Elastic Beanstalk Linux 애플리케이션을 Amazon Linux 2023 또는 Amazon Linux 2로 마이그레이션을(를) 참조하세요.

Elastic Beanstalk Go 환경에서 Amazon Linux AMI 플랫폼 버전(이전 Amazon Linux 2)을 사용하는 경우 여기의 정보를 읽어 보십시오.

기본 프록시 구성 확장 및 재정의 — Amazon Linux AMI (AL1)

Elastic Beanstalk는 nginx를 역방향 프록시로 사용하여 애플리케이션을 포트 80의 로드 밸런서에 매핑합니다. 자체 nginx 구성을 제공하려는 경우 소스 번들에 `.ebextensions/nginx/nginx.conf` 파일을 포함시켜 Elastic Beanstalk에서 제공한 기본 구성을 재정의할 수 있습니다. 이 파일이 있는 경우 Elastic Beanstalk는 기본 nginx 구성 파일 대신에 이를 사용합니다.

`nginx.conf` `http` 블록에 있는 명령 이외의 명령을 포함시키려면 소스 번들의 `.ebextensions/nginx/conf.d/` 디렉터리의 추가 구성 파일을 제공할 수도 있습니다. 이 디렉터리의 모든 파일은 확장명이 `.conf`여야 합니다.

Elastic Beanstalk의 향상된 상태 보고 및 모니터링, 자동 애플리케이션 매핑, 정적 파일 등 Elastic Beanstalk에서 제공하는 기능을 활용하려면 nginx 구성 파일의 `server` 블록에 다음 줄을 포함시켜야 합니다.

```
include conf.d/elasticbeanstalk/*.conf;
```

Elastic Beanstalk를 사용하여 Java 애플리케이션 배포

이 장에서는 Java 애플리케이션을 구성하고 배포하는 방법에 대한 지침을 제공합니다 AWS Elastic Beanstalk. Elastic Beanstalk를 통해 Amazon Web Services를 사용하는 Java 웹 애플리케이션을 손쉽게 배포, 관리 및 규모 조정할 수 있습니다.

Elastic Beanstalk 명령줄 인터페이스(EB CLI)를 사용하거나 Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 단 몇 분 만에 애플리케이션을 배포할 수 있습니다. Elastic Beanstalk 애플리케이션을 배포한 후 EB CLI를 계속 사용하여 애플리케이션 및 환경을 관리하거나 AWS CLI Elastic Beanstalk 콘솔 또는 APIs.

Java에 대한 QuickStart의 단계별 지침에 따라 EB CLI를 사용하여 Hello World Java 웹 애플리케이션을 생성하고 배포합니다. EB CLI를 사용하여 Tomcat 기반 플랫폼에 배포할 간단한 Hello World Java JSP 애플리케이션을 생성하는 단계별 지침에 관심이 있는 경우 Tomcat의 Java에 대한 QuickStart를 사용해 보세요.

Java 플랫폼 브랜치

AWS Elastic Beanstalk 는 Java 애플리케이션을 위한 두 가지 플랫폼을 지원합니다.

- Tomcat – Apache Tomcat에 기반한 플랫폼으로 Java 서블릿과 JavaServer Pages(JSP)를 사용하여 HTTP 요청을 처리하는 애플리케이션을 위한 오픈 소스 웹 컨테이너입니다. Tomcat은 멀티스레딩, 선언적 보안 구성, 광범위한 사용자 지정을 제공하여 웹 애플리케이션 개발을 용이하게 합니다. Elastic Beanstalk에는 Tomcat의 현재 메이저 버전 각각에 대한 플랫폼 브랜치가 있습니다. 자세한 내용은 Tomcat 플랫폼을(를) 참조하세요.
- Java SE – 웹 컨테이너를 사용하지 않거나 Jetty 또는 GlassFish와 같은 Tomcat 이외의 웹 컨테이너를 사용하는 애플리케이션용 플랫폼입니다. Elastic Beanstalk에 배포하는 소스 번들의 애플리케이션에서 사용하는 모든 라이브러리 Java Archives(JAR)를 포함시킬 수 있습니다. 자세한 내용은 Java SE 플랫폼 단원을 참조하십시오.

Tomcat 및 Java SE 플랫폼 모두의 최근 브랜치는 Amazon Linux 2 이상을 기반으로 하며 AWS Java SE 배포판인 Corretto를 사용합니다. 플랫폼 브랜치의 이름에는 Java 대신 Corretto 단어가 포함되어 있습니다.

현재 플랫폼 버전의 목록은 AWS Elastic Beanstalk 플랫폼 안내서의 Tomcat 및 Java SE를 참조하세요.

AWS 도구

AWS 는 Java 및 Elastic Beanstalk 작업을 위한 여러 도구를 제공합니다. 선택한 플랫폼 브랜치에 관계없이 JavaAWS 용 SDK를 사용하여 Java 애플리케이션 내에서 다른 AWS 서비스를 사용할 수 있습니다. Java용 AWS SDK는 처음부터 원시 HTTP 호출을 작성하지 않고도 애플리케이션 코드의 AWS APIs를 사용할 수 있는 라이브러리 세트입니다.

명령줄에서 애플리케이션을 관리하는 것을 원하는 경우 Elastic Beanstalk 명령줄 인터페이스(EB CLI)를 설치하고 이를 사용하여 Elastic Beanstalk 환경을 생성하고, 모니터링하고, 관리하세요. 애플리케이션용으로 여러 환경을 실행하는 경우, EB CLI는 각 환경을 서로 다른 Git 브랜치와 연결할 수 있도록 Git과 통합합니다.

주제

- QuickStart: Elastic Beanstalk에 Java 애플리케이션 배포
- QuickStart: Tomcat용 Java JSP 웹 애플리케이션을 Elastic Beanstalk에 배포
- Java 개발 환경 설정
- 더 많은 Java용 Elastic Beanstalk 예제 애플리케이션 및 자습서
- Elastic Beanstalk Tomcat 플랫폼 사용
- Elastic Beanstalk Java SE 플랫폼 사용
- Java Elastic Beanstalk 환경에 Amazon RDS DB 인스턴스 추가
- Java 도구 및 리소스

QuickStart: Elastic Beanstalk에 Java 애플리케이션 배포

이 QuickStart 자습서에서는 Java 애플리케이션을 생성하고 AWS Elastic Beanstalk 환경에 배포하는 프로세스를 안내합니다.

> **Note**
>
> 자습서 예제는 데모용입니다. 프로덕션 트래픽에 애플리케이션을 사용하지 마십시오.

Sections

- 내 AWS 계정
- 사전 조건
- 1단계: Java 애플리케이션 생성

- 2단계: 로컬에서 애플리케이션 실행
- 3단계: EB CLI를 사용하여 Java 애플리케이션 배포
- 4단계: Elastic Beanstalk에서 애플리케이션 실행
- 5단계: 정리
- AWS 애플리케이션을 위한 리소스
- 다음 단계
- Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 배포

내 AWS 계정

아직 AWS 고객이 아닌 경우 AWS 계정을 생성해야 합니다. 가입하면 필요한 Elastic Beanstalk 및 기타 AWS 서비스에 액세스할 수 있습니다.

이미 AWS 계정이 있는 경우 로 이동할 수 있습니다사전 조건.

AWS 계정 생성

에 가입 AWS 계정

이 없는 경우 다음 단계를 AWS 계정완료하여 생성합니다.

에 가입하려면 AWS 계정

1. https://portal.aws.amazon.com/billing/signup을 엽니다.
2. 온라인 지시 사항을 따릅니다.

   등록 절차 중 전화 또는 텍스트 메시지를 받고 전화 키패드로 확인 코드를 입력하는 과정이 있습니다.

   에 가입하면 AWS 계정AWS 계정 루트 사용자이 생성됩니다. 루트 사용자에게는 계정의 모든 AWS 서비스 및 리소스에 액세스할 권한이 있습니다. 보안 모범 사례는 사용자에게 관리 액세스 권한을 할당하고, 루트 사용자만 사용하여 루트 사용자 액세스 권한이 필요한 작업을 수행하는 것입니다.

AWS 는 가입 프로세스가 완료된 후 확인 이메일을 보냅니다. 언제든지 https://aws.amazon.com/으로 이동하고 내 계정을 선택하여 현재 계정 활동을 보고 계정을 관리할 수 있습니다.

관리자 액세스 권한이 있는 사용자 생성

에 가입한 후 일상적인 작업에 루트 사용자를 사용하지 않도록 관리 사용자를 AWS 계정보호 AWS IAM Identity Center, AWS 계정 루트 사용자활성화 및 생성합니다.

보안 AWS 계정 루트 사용자

1. 루트 사용자를 선택하고 AWS 계정 이메일 주소를 입력하여 계정 소유자AWS Management Console로에 로그인합니다. 다음 페이지에서 비밀번호를 입력합니다.

   루트 사용자를 사용하여 로그인하는 데 도움이 필요하면 AWS 로그인 User Guide의 루트 사용자로 로그인을 참조하세요.
2. 루트 사용자의 다중 인증(MFA)을 활성화합니다.

   지침은 IAM 사용 설명서의 AWS 계정 루트 사용자(콘솔)에 대한 가상 MFA 디바이스 활성화를 참조하세요.

관리자 액세스 권한이 있는 사용자 생성

1. IAM Identity Center를 활성화합니다.

   지침은 AWS IAM Identity Center 사용 설명서의 AWS IAM Identity Center설정을 참조하세요.
2. IAM Identity Center에서 사용자에게 관리 액세스 권한을 부여합니다.

   를 자격 증명 소스 IAM Identity Center 디렉터리 로 사용하는 방법에 대한 자습서는 사용 AWS IAM Identity Center 설명서의 기본값으로 사용자 액세스 구성을 IAM Identity Center 디렉터리 참조하세요.

관리 액세스 권한이 있는 사용자로 로그인

- IAM IDentity Center 사용자로 로그인하려면 IAM Identity Center 사용자를 생성할 때 이메일 주소로 전송된 로그인 URL을 사용합니다.

  IAM Identity Center 사용자를 사용하여 로그인하는 데 도움이 필요하면 AWS 로그인 사용 설명서의 AWS 액세스 포털에 로그인을 참조하세요.

추가 사용자에게 액세스 권한 할당

1. IAM Identity Center에서 최소 권한 적용 모범 사례를 따르는 권한 세트를 생성합니다.

지침은AWS IAM Identity Center 사용 설명서의 Create a permission set를 참조하세요.

2. 사용자를 그룹에 할당하고, 그룹에 Single Sign-On 액세스 권한을 할당합니다.

   지침은 AWS IAM Identity Center 사용 설명서의 Add groups를 참조하세요.

사전 조건

이 설명서의 절차를 수행하기 위해서는 실행 명령줄을 입력할 쉘 또는 터미널이 필요합니다. 명령은 프롬프트 기호($)와 해당하는 경우 현재 디렉터리 이름 뒤에 리스트로 표시됩니다.

```
~/eb-project$ this is a command
this is output
```

Linux 및 macOS의 경우 선호하는 쉘과 패키지 관리자를 사용할 수 있습니다. Windows의 경우 Linux용 Windows Subsystem을 설치하여 Ubuntu 및 Bash의 Windows 통합 버전을 가져옵니다.

EB CLI

또한 본 자습서는 Elastic Beanstalk 명령줄 인터페이스(EB CLI)를 사용합니다. EB CLI 설치 및 구성에 대한 자세한 내용은 설정 스크립트를 사용하여 EB CLI 설치(권장) 및 EB CLI 구성 단원을 참조하세요.

Java 및 Maven

로컬 시스템에 Amazon Corretto가 설치되어 있지 않은 경우 Amazon Corretto 사용 설명서의 설치 지침에 따라 설치할 수 있습니다.

다음 명령을 실행하여 Java 설치를 확인합니다.

```
~$ java -version
```

이 자습서에서는 Maven을 사용합니다. Apache Maven Project 웹 사이트의 다운로드 및 설치 지침을 따릅니다. Maven에 관한 자세한 내용은 Apache Maven Project 웹 사이트에서 Maven 사용자 센터를 참조하세요.

다음 명령을 실행하여 Maven 설치를 확인합니다.

```
~$ mvn -v
```

1단계: Java 애플리케이션 생성

프로젝트 디렉터리를 만듭니다.

```
~$ mkdir eb-java
~$ cd eb-java
```

그 다음 Elastic Beanstalk를 사용하여 배포할 애플리케이션을 만듭니다. "Hello World" RESTful 웹 서비스를 만듭니다.

이 예제에서는 Spring Boot 프레임워크를 사용합니다. 이 애플리케이션은 포트 5000에서 리스너를 엽니다. 기본적으로 Elastic Beanstalk는 요청을 포트 5,000의 애플리케이션에 전달합니다.

다음 파일을 생성합니다.

이 파일은 간단한 Spring Boot 애플리케이션을 생성합니다.

Example **~/eb-java/src/main/java/com/example/Application.java**

```
package com.example;

import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;

@SpringBootApplication
public class Application {

    public static void main(String[] args) {
        SpringApplication.run(Application.class, args);
    }
}
```

이 파일은 여기에서 정의하는 문자열을 반환하는 매핑을 생성합니다.

Example **~/eb-java/src/main/java/com/example/Controller.java**

```
package com.example;

import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;
```

```
@RestController
public class Controller {

    @GetMapping("/")
    public String index() {
       return "Hello Elastic Beanstalk!";
    }
}
```

이 파일은 Maven 프로젝트 구성을 정의합니다.

Example **~/eb-java/pom.xml**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
     xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
     xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/
maven-4.0.0.xsd">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>

  <parent>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
    <version>3.2.3</version>
  </parent>

  <groupId>com.example</groupId>
  <artifactId>BeanstalkJavaExample</artifactId>
  <version>1.0-SNAPSHOT</version>

  <properties>
    <java.version>21</java.version>
  </properties>

  <dependencies>
    <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-starter-data-rest</artifactId>
    </dependency>
  </dependencies>

  <build>
    <plugins>
      <plugin>
```

```
        <groupId>org.springframework.boot</groupId>
        <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
      </plugin>
    </plugins>
  </build>

</project>
```

이 속성 파일은 기본 포트를 5000으로 재정의합니다. 이 포트는 Elastic Beanstalk가 Java 애플리케이션을 위해 트래픽을 전송하는 기본 포트입니다.

Example **~/eb-java/application.properties**

```
server.port=5000
```

2단계: 로컬에서 애플리케이션 실행

다음 명령을 사용하여 Spark 애플리케이션을 패키징합니다.

```
~/eb-java$ mvn clean package
```

다음 명령을 실행하여 로컬에서 애플리케이션을 실행합니다.

```
~/eb-java$ java -jar target/BeanstalkJavaExample-1.0-SNAPSHOT.jar
```

애플리케이션이 실행되는 동안 브라우저에서 `http://127.0.0.1:5000/`으로 이동합니다. ‘Hello Elastic Beanstalk!’라는 텍스트가 표시됩니다.

3단계: EB CLI를 사용하여 Java 애플리케이션 배포

Java 애플리케이션을 Elastic Beanstalk에 배포하기 전에 사용자 디렉터리에서 빌드 애플리케이션을 정리하고 Buildfile 및 Procfile을 생성하여 애플리케이션이 Elastic Beanstalk 환경에서 빌드되고 실행되는 방식을 제어해 보겠습니다.

배포를 위해 애플리케이션를 준비하고 구성하려면

1. 빌드된 애플리케이션을 정리합니다.

   ```
   ~/eb-java$ mvn clean
   ```

2. `Buildfile`을 생성합니다.

   Example **`~/eb-java/Buildfile`**

   ```
   build: mvn clean package
   ```

   이 `Buildfile`에서는 애플리케이션을 빌드하는 데 사용되는 명령을 지정합니다. Java용 `Buildfile` 애플리케이션을 포함하지 않는 경우 Elastic Beanstalk는 애플리케이션 빌드를 시도하지 않습니다.

3. `Procfile`을 생성합니다.

   Example **`~/eb-java/Procfile`**

   ```
   web: java -jar target/BeanstalkJavaExample-1.0-SNAPSHOT.jar
   ```

   이 `Procfile`에서는 애플리케이션을 실행하는 데 사용되는 명령을 지정합니다. Java용 `Procfile` 애플리케이션을 포함하지 않는 경우 Elastic Beanstalk는 소스 번들의 루트에 JAR 파일이 하나 있다고 가정하고 `java -jar` 명령으로 실행을 시도합니다.

이제 애플리케이션을 빌드하고 시작할 구성 파일을 설정했으므로 애플리케이션을 배포할 준비가 되었습니다.

환경을 생성하고 Java 애플리케이션을 배포하려면

1. eb init 명령으로 EB CLI 리포지토리를 초기화합니다.

   ```
   ~/eb-java eb init -p corretto java-tutorial --region us-east-2

   Application java-tutorial has been created.
   ```

   이 명령은 `java-tutorial`이라는 애플리케이션을 생성하고 최신 Java 플랫폼 버전을 통해 환경을 생성하도록 로컬 리포지토리를 구성합니다.

2. (선택 사항) SSH를 통해 애플리케이션을 실행하는 EC2 인스턴스에 연결할 수 있도록 eb init를 다시 실행하여 기본 키 페어를 구성합니다.

   ```
   ~/eb-java$ eb init
   Do you want to set up SSH for your instances?
   (y/n): y
   ```

```
Select a keypair.
1) my-keypair
2) [ Create new KeyPair ]
```

키 페어가 이미 있는 경우 이를 선택하거나, 프롬프트에 따라 키 페어를 생성합니다. 프롬프트가 보이지 않거나 나중에 설정을 변경해야 하는 경우 eb init -i를 실행합니다.

3. 환경을 만들고 eb create로 해당 환경에 애플리케이션을 배포합니다. Elastic Beanstalk는 애플리케이션에 대한 zip 파일을 자동으로 빌드하고 포트 5000에서 시작합니다.

```
~/eb-java$ eb create java-env
```

Elastic Beanstalk에서 환경을 생성하는 데 약 5분이 걸립니다.

4단계: Elastic Beanstalk에서 애플리케이션 실행

환경 생성 프로세스가 완료되면 eb open으로 웹 사이트를 엽니다.

```
~/eb-java eb open
```

축하합니다! Elastic Beanstalk를 사용하여 Java 애플리케이션을 배포했습니다! 그러면 애플리케이션에 대해 생성된 도메인 이름을 사용하여 브라우저 창이 열립니다.

5단계: 정리

애플리케이션 작업을 완료하면 환경을 종료할 수 있습니다. Elastic Beanstalk는 환경과 연결된 모든 AWS 리소스를 종료합니다.

EB CLI를 사용하여 Elastic Beanstalk 환경을 종료하려면 다음 명령을 실행하세요.

```
~/eb-java$ eb terminate
```

AWS 애플리케이션을 위한 리소스

단일 인스턴스 애플리케이션을 생성했습니다. 이 애플리케이션은 단일 EC2 인스턴스를 사용하는 간단한 샘플 애플리케이션 역할을 하므로 로드 밸런싱이나 오토 스케일링이 필요하지 않습니다. 단일 인스턴스 애플리케이션의 경우 Elastic Beanstalk는 다음 AWS 리소스를 생성합니다.

- EC2 인스턴스 - 선택한 플랫폼에서 웹 앱을 실행하도록 구성된 Amazon EC2 가상 머신입니다.

특정 언어 버전, 프레임워크, 웹 컨테이너 또는 조합을 지원하도록 각 플랫폼마다 실행하는 소프트웨어, 구성 파일 및 스크립트 세트가 다릅니다. 대부분의 플랫폼에서는 웹 앱 앞의 웹 트래픽을 처리하고, 웹 앱으로 요청을 전달하고, 정적 자산을 제공하고, 액세스 및 오류 로그를 생성하는 역방향 프록시로 Apache 또는 nginx를 사용합니다.

- 인스턴스 보안 그룹 - 포트 80에서 수신 트래픽을 허용하도록 구성된 Amazon EC2 보안 그룹입니다. 이 리소스를 통해 로드 밸런서의 HTTP 트래픽이 웹 앱을 실행하는 EC2 인스턴스에 도달할 수 있습니다. 기본적으로 다른 포트에서는 트래픽이 허용되지 않습니다.
- Amazon S3 버킷(Amazon S3 bucket) - Elastic Beanstalk 사용 시 생성된 소스 코드, 로그 및 기타 아티팩트의 스토리지 위치입니다.
- Amazon CloudWatch 경보 - 환경의 인스턴스에 대한 로드를 모니터링하는 두 개의 CloudWatch 경보로, 로드가 너무 높거나 너무 낮은 경우 트리거됩니다. 경보가 트리거되면 이에 대한 응답으로 Auto Scaling 그룹이 스케일 업 또는 축소됩니다.
- AWS CloudFormation 스택 - Elastic Beanstalk는 AWS CloudFormation 를 사용하여 환경에서 리소스를 시작하고 구성 변경 사항을 전파합니다. 리소스는 AWS CloudFormation 콘솔에서 볼 수 있는 템플릿에서 정의됩니다.
- 도메인 이름(Domain name) - *subdomain*.*region*.elasticbeanstalk.com 형식으로 웹 앱으로 라우팅되는 도메인 이름입니다.

이러한 모든 리소스는 Elastic Beanstalk에서 관리합니다. 사용자가 환경을 종료하면 Elastic Beanstalk는 환경에 있는 모든 리소스를 종료합니다.

다음 단계

애플리케이션을 실행하는 환경이 있으면 언제든 다른 애플리케이션 또는 애플리케이션의 새 버전을 배포할 수 있습니다. EC2 인스턴스를 프로비저닝하거나 다시 시작할 필요가 없기 때문에 새 애플리케이션 버전을 매우 빠르게 배포할 수 있습니다. Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 새로운 환경을 탐색할 수도 있습니다. 자세한 단계는 이 가이드의 시작하기 장의 환경 탐색을 참조하세요.

> **더 많은 자습서 보기**
>
> 다른 예제 애플리케이션으로 다른 자습서를 사용하려는 경우 샘플 애플리케이션 및 자습서 단원을 참조하세요.

샘플 애플리케이션을 하나 이상 배포하고 Java 애플리케이션을 로컬로 개발하고 실행할 준비가 되면 Java 개발 환경 설정 단원을 참조하세요.

Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 배포

Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 샘플 애플리케이션을 시작할 수도 있습니다. 자세한 단계는 이 가이드의 시작하기 장의 예제 애플리케이션 생성을 참조하세요.

QuickStart: Tomcat용 Java JSP 웹 애플리케이션을 Elastic Beanstalk에 배포

이 자습서에서는 JSP(JavaServer Pages)를 사용하여 간단한 Java 웹 애플리케이션을 생성하는 과정을 안내합니다. 단일 Elastic Beanstalk 환경에서 WAR 파일 형식으로 여러 웹 애플리케이션을 번들링하려면 Tomcat 환경에 대한 여러 WAR 파일 번들링 단원을 참조하세요.

> **Note**
>
> 자습서 예제는 데모용입니다. 프로덕션 트래픽에 애플리케이션을 사용하지 마십시오.

Sections

- 내 AWS 계정
- 사전 조건
- 1단계: JSP 애플리케이션 생성
- 2단계: EB CLI를 사용하여 Java JSP 애플리케이션 배포
- 3단계: Elastic Beanstalk에서 애플리케이션 실행
- 4단계: 정리
- AWS 애플리케이션을 위한 리소스
- 다음 단계
- Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 배포

내 AWS 계정

아직 AWS 고객이 아닌 경우 AWS 계정을 생성해야 합니다. 가입하면 필요한 Elastic Beanstalk 및 기타 AWS 서비스에 액세스할 수 있습니다.

이미 AWS 계정이 있는 경우 로 이동할 수 있습니다사전 조건.

AWS 계정 생성

에 가입 AWS 계정

이 없는 경우 다음 단계를 AWS 계정완료하여 생성합니다.

에 가입하려면 AWS 계정

1. https://portal.aws.amazon.com/billing/signup을 엽니다.
2. 온라인 지시 사항을 따릅니다.

   등록 절차 중 전화 또는 텍스트 메시지를 받고 전화 키패드로 확인 코드를 입력하는 과정이 있습니다.

   에 가입하면 AWS 계정AWS 계정 루트 사용자이 생성됩니다. 루트 사용자에게는 계정의 모든 AWS 서비스 및 리소스에 액세스할 권한이 있습니다. 보안 모범 사례는 사용자에게 관리 액세스 권한을 할당하고, 루트 사용자만 사용하여 루트 사용자 액세스 권한이 필요한 작업을 수행하는 것입니다.

AWS 는 가입 프로세스가 완료된 후 확인 이메일을 보냅니다. 언제든지 https://aws.amazon.com/으로 이동하고 내 계정을 선택하여 현재 계정 활동을 보고 계정을 관리할 수 있습니다.

관리자 액세스 권한이 있는 사용자 생성

에 가입한 후 일상적인 작업에 루트 사용자를 사용하지 않도록 관리 사용자를 AWS 계정보호 AWS IAM Identity Center, AWS 계정 루트 사용자활성화 및 생성합니다.

보안 AWS 계정 루트 사용자

1. 루트 사용자를 선택하고 AWS 계정 이메일 주소를 입력하여 계정 소유자AWS Management Console로에 로그인합니다. 다음 페이지에서 비밀번호를 입력합니다.

   루트 사용자를 사용하여 로그인하는 데 도움이 필요하면 AWS 로그인 User Guide의 루트 사용자로 로그인을 참조하세요.
2. 루트 사용자의 다중 인증(MFA)을 활성화합니다.

   지침은 IAM 사용 설명서의 AWS 계정 루트 사용자(콘솔)에 대한 가상 MFA 디바이스 활성화를 참조하세요.

관리자 액세스 권한이 있는 사용자 생성

1. IAM Identity Center를 활성화합니다.

   지침은 AWS IAM Identity Center 사용 설명서의 AWS IAM Identity Center설정을 참조하세요.
2. IAM Identity Center에서 사용자에게 관리 액세스 권한을 부여합니다.

   를 자격 증명 소스 IAM Identity Center 디렉터리 로 사용하는 방법에 대한 자습서는 사용 AWS IAM Identity Center 설명서의 기본값으로 사용자 액세스 구성을 IAM Identity Center 디렉터리 참조하세요.

관리 액세스 권한이 있는 사용자로 로그인

- IAM IDentity Center 사용자로 로그인하려면 IAM Identity Center 사용자를 생성할 때 이메일 주소로 전송된 로그인 URL을 사용합니다.

  IAM Identity Center 사용자를 사용하여 로그인하는 데 도움이 필요하면 AWS 로그인 사용 설명서의 AWS 액세스 포털에 로그인을 참조하세요.

추가 사용자에게 액세스 권한 할당

1. IAM Identity Center에서 최소 권한 적용 모범 사례를 따르는 권한 세트를 생성합니다.

   지침은AWS IAM Identity Center 사용 설명서의 Create a permission set를 참조하세요.
2. 사용자를 그룹에 할당하고, 그룹에 Single Sign-On 액세스 권한을 할당합니다.

   지침은 AWS IAM Identity Center 사용 설명서의 Add groups를 참조하세요.

사전 조건

이 설명서의 절차를 수행하기 위해서는 실행 명령줄을 입력할 쉘 또는 터미널이 필요합니다. 명령은 프롬프트 기호($)와 해당하는 경우 현재 디렉터리 이름 뒤에 리스트로 표시됩니다.

```
~/eb-project$ this is a command
this is output
```

Linux 및 macOS의 경우 선호하는 쉘과 패키지 관리자를 사용할 수 있습니다. Windows의 경우 Linux용 Windows Subsystem을 설치하여 Ubuntu 및 Bash의 Windows 통합 버전을 가져옵니다.

EB CLI

또한 본 자습서는 Elastic Beanstalk 명령줄 인터페이스(EB CLI)를 사용합니다. EB CLI 설치 및 구성에 대한 자세한 내용은 설정 스크립트를 사용하여 EB CLI 설치(권장) 및 EB CLI 구성 단원을 참조하세요.

1단계: JSP 애플리케이션 생성

프로젝트 디렉터리를 만듭니다.

```
~$ mkdir eb-tomcat
~$ cd eb-tomcat
```

그 다음 Elastic Beanstalk를 사용하여 배포할 애플리케이션을 만듭니다. 'Hello World' 웹 애플리케이션을 생성합니다.

`index.jsp`라는 간단한 JSP 파일을 생성합니다.

Example **`~/eb-tomcat/index.jsp`**

```
<html>
  <body>
    <%out.println("Hello Elastic Beanstalk!");%>
  </body>
</html>
```

2단계: EB CLI를 사용하여 Java JSP 애플리케이션 배포

다음 명령을 실행하여 이 애플리케이션에 대한 Elastic Beanstalk 환경을 생성합니다.

환경을 생성하고 Java JSP 애플리케이션을 배포하려면

1. eb init 명령으로 EB CLI 리포지토리를 초기화합니다.

   ```
   ~/eb-tomcat$ eb init -p tomcat tomcat-tutorial --region us-east-2
   ```

   이 명령은 `tomcat-tutorial`이라는 애플리케이션을 생성하고 최신 Tomcat 플랫폼 버전을 통해 환경을 생성하도록 로컬 리포지토리를 구성합니다.
2. (선택 사항) SSH를 통해 애플리케이션을 실행하는 EC2 인스턴스에 연결할 수 있도록 eb init를 다시 실행하여 기본 키 페어를 구성합니다.

```
~/eb-go$ eb init
Do you want to set up SSH for your instances?
(y/n): y
Select a keypair.
1) my-keypair
2) [ Create new KeyPair ]
```

키 페어가 이미 있는 경우 이를 선택하거나, 프롬프트에 따라 키 페어를 생성합니다. 프롬프트가 보이지 않거나 나중에 설정을 변경해야 하는 경우 eb init -i를 실행합니다.

3. 환경을 만들고 eb create로 해당 환경에 애플리케이션을 배포합니다. Elastic Beanstalk는 애플리케이션에 대한 zip 파일을 자동으로 빌드하고 포트 5000에서 시작합니다.

```
~/eb-tomcat$ eb create tomcat-env
```

Elastic Beanstalk에서 환경을 생성하는 데 약 5분이 걸립니다.

3단계: Elastic Beanstalk에서 애플리케이션 실행

환경 생성 프로세스가 완료되면 eb open으로 웹 사이트를 엽니다.

```
~/eb-tomcat$ eb open
```

축하합니다! Elastic Beanstalk를 사용하여 Java JSP 애플리케이션을 배포했습니다! 그러면 애플리케이션에 대해 생성된 도메인 이름을 사용하여 브라우저 창이 열립니다.

4단계: 정리

애플리케이션 작업을 완료하면 환경을 종료할 수 있습니다. Elastic Beanstalk는 환경과 연결된 모든 AWS 리소스를 종료합니다.

EB CLI를 사용하여 Elastic Beanstalk 환경을 종료하려면 다음 명령을 실행하세요.

```
~/eb-tomcat$ eb terminate
```

AWS 애플리케이션을 위한 리소스

단일 인스턴스 애플리케이션을 생성했습니다. 이 애플리케이션은 단일 EC2 인스턴스를 사용하는 간단한 샘플 애플리케이션 역할을 하므로 로드 밸런싱이나 오토 스케일링이 필요하지 않습니다. 단일 인스턴스 애플리케이션의 경우 Elastic Beanstalk는 다음 AWS 리소스를 생성합니다.

- EC2 인스턴스 - 선택한 플랫폼에서 웹 앱을 실행하도록 구성된 Amazon EC2 가상 머신입니다.

  특정 언어 버전, 프레임워크, 웹 컨테이너 또는 조합을 지원하도록 각 플랫폼마다 실행하는 소프트웨어, 구성 파일 및 스크립트 세트가 다릅니다. 대부분의 플랫폼에서는 웹 앱 앞의 웹 트래픽을 처리하고, 웹 앱으로 요청을 전달하고, 정적 자산을 제공하고, 액세스 및 오류 로그를 생성하는 역방향 프록시로 Apache 또는 nginx를 사용합니다.
- 인스턴스 보안 그룹 - 포트 80에서 수신 트래픽을 허용하도록 구성된 Amazon EC2 보안 그룹입니다. 이 리소스를 통해 로드 밸런서의 HTTP 트래픽이 웹 앱을 실행하는 EC2 인스턴스에 도달할 수 있습니다. 기본적으로 다른 포트에서는 트래픽이 허용되지 않습니다.
- Amazon S3 버킷(Amazon S3 bucket) - Elastic Beanstalk 사용 시 생성된 소스 코드, 로그 및 기타 아티팩트의 스토리지 위치입니다.
- Amazon CloudWatch 경보 - 환경의 인스턴스에 대한 로드를 모니터링하는 두 개의 CloudWatch 경보로, 로드가 너무 높거나 너무 낮은 경우 트리거됩니다. 경보가 트리거되면 이에 대한 응답으로 Auto Scaling 그룹이 스케일 업 또는 축소됩니다.
- AWS CloudFormation 스택 - Elastic Beanstalk는 AWS CloudFormation 를 사용하여 환경에서 리소스를 시작하고 구성 변경 사항을 전파합니다. 리소스는 AWS CloudFormation 콘솔에서 볼 수 있는 템플릿에서 정의됩니다.
- 도메인 이름(Domain name) - *subdomain*.*region*.elasticbeanstalk.com 형식으로 웹 앱으로 라우팅되는 도메인 이름입니다.

이러한 모든 리소스는 Elastic Beanstalk에서 관리합니다. 사용자가 환경을 종료하면 Elastic Beanstalk는 환경에 있는 모든 리소스를 종료합니다.

다음 단계

애플리케이션을 실행하는 환경이 있으면 언제든 다른 애플리케이션 또는 애플리케이션의 새 버전을 배포할 수 있습니다. EC2 인스턴스를 프로비저닝하거나 다시 시작할 필요가 없기 때문에 새 애플리케이션 버전을 매우 빠르게 배포할 수 있습니다. Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 새로운 환경을 탐색할 수도 있습니다. 자세한 단계는 이 가이드의 시작하기 장의 환경 탐색을 참조하세요.

> **더 많은 자습서 보기**
>
> 다른 예제 애플리케이션으로 다른 자습서를 사용하려는 경우 샘플 애플리케이션 및 자습서 단원을 참조하세요.

샘플 애플리케이션을 하나 이상 배포하고 Java 애플리케이션을 로컬 Tomcat웹 컨테이너에서 개발하고 실행할 준비가 되면 Java 개발 환경 설정 단원을 참조하세요.

Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 배포

Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 샘플 애플리케이션을 시작할 수도 있습니다. 자세한 단계는 이 가이드의 시작하기 장의 예제 애플리케이션 생성을 참조하세요.

Java 개발 환경 설정

이 주제에서는 AWS Elastic Beanstalk로 배포하기 전 로컬 컴퓨터에서 애플리케이션을 테스트하기 위해 Java 개발 환경을 설정하는 지침을 제공합니다. 또한 유용한 도구에 대한 설치 지침을 제공하는 웹사이트도 알려줍니다.

Sections

- Java 개발 키트 설치
- 웹 컨테이너 설치
- 라이브러리 다운로드
- AWS SDK for Java 설치
- IDE 또는 텍스트 편집기 설치

Java 개발 키트 설치

JDK(Java Development Kit)를 설치합니다. 기본 설정이 없다면 최신 버전을 가져옵니다. oracle.com에서 JDK를 다운로드합니다.

JDK에 포함된 Java 컴파일러를 이용해 소스 파일을 Elastic Beanstalk 웹 서버에서 실행되는 클래스 파일에 빌드할 수 있습니다.

웹 컨테이너 설치

다른 웹 컨테이너 또는 프레임워크가 아직 없는 경우 Amazon Linux 운영 체제에 대해 Elastic Beanstalk에서 지원하는 Tomcat 버전을 설치합니다. Elastic Beanstalk에서 지원하는 Apache Tomcat의 현재 버전 목록은 AWS Elastic Beanstalk 플랫폼 문서의 Tomcat을 참조하세요. Apache Tomcat 웹사이트에서 환경에 적용되는 Tomcat 버전을 다운로드합니다.

라이브러리 다운로드

Elastic Beanstalk 플랫폼에는 기본적으로 몇 가지 라이브러리가 포함되어 있습니다. 애플리케이션에서 사용할 라이브러리를 다운로드한 후 프로젝트 폴더에 저장하여 애플리케이션 소스 번들에 배포합니다.

로컬에 Tomcat을 설치한 경우, 설치 폴더에서 서블릿 API와 JSP(JavaServer Pages) API 라이브러리를 복사할 수 있습니다. Tomcat 플랫폼 버전에 배포할 경우 해당 파일을 사용하는 클래스를 컴파일하려면, 소스 번들에는 이러한 파일이 없어도 되나 `classpath`에는 포함되어야 합니다.

JUnit, Google Guava, Apache Commons에는 유용한 라이브러리가 여러 개 있습니다. 자세한 내용은 홈페이지를 참조하십시오.

- JUnit 다운로드
- Google Guava 다운로드
- Apache Commons 다운로드

AWS SDK for Java 설치

애플리케이션 내에서 AWS 리소스를 관리해야 하는 경우 Java용 AWS SDK를 설치합니다. 예를 들어를 사용하면 Amazon DynamoDB(DynamoDB)를 사용하여 여러 웹 서버에서 Apache Tomcat 애플리케이션의 세션 상태를 공유할 AWS SDK for Java수 있습니다. 자세한 내용은 Java용 AWS SDK 설명서의 Amazon DynamoDB로 Tomcat 세션 상태 관리를 참조하세요.

자세한 내용 및 설치 지침은 AWS SDK for Java 홈페이지를 참조하세요.

IDE 또는 텍스트 편집기 설치

IDE(통합 개발 환경)에는 애플리케이션 개발을 촉진하는 다양한 기능이 있습니다. Java 개발에 IDE를 사용하지 않았다면, Eclipse와 IntelliJ를 사용해 보고 어느 것이 적합한지 살펴보십시오.

- Java EE 개발자를 위한 Eclipse IDE 설치
- IntelliJ 설치

IDE는 소스 제어에 사용하지 않을 프로젝트 폴더에 파일을 추가할 수 있습니다. 이 파일이 소스 제어용으로 커밋되지 않게 하려면 `.gitignore` 또는 소스 제어 도구의 유사한 기능을 사용하십시오.

코딩을 시작만 하면 되고 IDE의 일부 기능만 필요하다면, Sublime Text 설치를 고려해 보십시오.

> **Note**
>
> 2023년 5월 31일부터 AWS Toolkit for Eclipse는 종료되며 AWS에서 더 이상 지원되지 않습니다. 의 수명 주기 종료에 대한 자세한 내용은 AWS Toolkit for Eclipse GitHub 리포지토리의 README.md 파일을 AWS Toolkit for Eclipse참조하세요.

더 많은 Java용 Elastic Beanstalk 예제 애플리케이션 및 자습서

이 섹션에서는 추가 애플리케이션 및 자습서를 제공합니다. 이 주제의 앞부분에 있는 Java에 대한 QuickStart 및 Tomcat의 Java에 대한 QuickStart 주제에서는 EB CLI를 사용하여 샘플 Java 애플리케이션을 시작하는 방법을 안내합니다.

Java 애플리케이션을 시작하려면 첫 번째 애플리케이션 버전으로 업로드하고 환경에 배포할 애플리케이션 소스 번들 AWS Elastic Beanstalk만 있으면 됩니다. 환경을 생성하면 Elastic Beanstalk는 확장 가능한 웹 애플리케이션을 실행하는 데 필요한 모든 AWS 리소스를 할당합니다.

샘플 Java 애플리케이션을 사용해 환경 시작

Elastic Beanstalk는 각 플랫폼에 대한 단일 페이지 샘플 애플리케이션과 Amazon RDS 및 언어 또는 플랫폼별 기능 및 APIs와 같은 추가 AWS 리소스 사용을 보여주는 보다 복잡한 예제를 제공합니다.

단일 페이지 샘플은 고유한 소스 코드를 제공하지 않고 환경을 생성할 때 얻는 것과 동일한 코드입니다. 더 복잡한 예제는 GitHub에 호스팅되며 Elastic Beanstalk 환경에 배포하기 전에 컴파일하거나 빌드해야 합니다.

샘플

명칭	지원되는 버전	환경 유형	소스	설명
Tomc 일 페이지)	모든 Corretto 사용 Tomcat 플랫폼 브랜치	웹 서버 작업자	tomcat.zip	웹 사이트 루트에 표시되도록 구성된 단일 페이지(`index.jsp`)가 있는 Tomcat 웹 애플리케이션입니다. 작업자 환경의 경우 이 샘플에는 1분마다 `cron.yaml` 를 호출하는 예약 작업을 구성하는 `scheduled.jsp` 파일이 들어 있습니다. `scheduled.jsp` 가 호출되면 `/tmp/sample-app.log` 의 로그 파일에 작성합니다. 마지막으로, 환경 로그 요청 시 `.ebextensions` 에서 Elastic Beanstalk가 읽는 위치로 로그를 복사하는 구성 파일은 `/tmp/`에 들어 있습니다. 이 샘플을 실행하는 환경에서 X-Ray 통합을 활성화하면 애플리케이션에서 X-Ray에 관한 추가 콘텐츠를 보여 주고, X-Ray 콘솔에서 볼 수 있는 디버그 정보를 생성하기 위한 옵션을 제공합니다.
Corre 단일 페이지)	Corretto 11 Corretto 8	웹 서버	corretto.zip	`Buildfile` 및 `Procfile` 구성 파일이 있는 Corretto 애플리케이션입니다. 이 샘플을 실행하는 환경에서 X-Ray 통합을 활성화하면 애플리케이션에서 X-Ray에 관한 추가 콘텐츠를 보여 주고, X-Ray 콘솔에서 볼 수 있는 디버그 정보를 생성하기 위한 옵션을 제공합니다.
Score	Java 8	웹 서버	GitHub.com에서 리	Scorekeep은 Spring 프레임워크를 사용하여 사용자, 세션 및 게임을 만들고 관리하기 위한 인터페이스를 제공하는 RESTful 웹

명칭	지원되는 버전	환경 유형	소스	설명
			포지토리 복제	API입니다. API는 HTTP를 통해 API를 사용하는 Angular 1.5 웹 앱이 있는 번들입니다. 애플리케이션은 Java SE 플랫폼의 기능을 사용하여 종속 항목을 다운로드하고 인스턴스 상에서 빌드하며, 소스 번들의 크기를 최소화합니다. 이 애플리케이션에는 프록시를 통해 포트 80에서 프런트엔드 웹 앱을 정적으로 처리하도록 기본 구성을 재정의하고, `/api` 아래의 경로에 대한 요청을 `localhost:5000` 에서 실행되는 API로 라우팅하는 nginx 구성 파일도 포함되어 있습니다. Scorekeep에는 `xray`에서 사용할 Java 애플리케이션을 계측하는 방법을 보여 주는 AWS X-Ray브랜치도 포함되어 있습니다. 서블릿 필터를 사용한 수신 HTTP 요청 계측, 자동 및 수동 AWS SDK 클라이언트 계측, 레코더 구성, 발신 HTTP 요청 및 SQL 클라이언트 계측을 보여줍니다. readme에서 지침을 참조하거나 AWS X-Ray 시작 자습서를 사용하여 X-Ray와 함께 애플리케이션을 사용해 보세요.

명칭	지원되는 버전	환경 유형	소스	설명
Does it Have Snak	Tomcat 8과 Java 8	웹 서버	GitHub.com에서 리포지토리 복제	Does it Have Snakes?는 Elastic Beanstalk 구성 파일, Amazon RDS, JDBC, PostgreSQL, Servlet, JSP, Simple Tag Support, Tag File, Log4J, Bootstrap, Jackson의 사용을 보여주는 Tomcat 웹 애플리케이션입니다. 이 프로젝트의 소스 코드에는 서블릿과 모델을 클래스 파일로 컴파일하고 필요한 파일을 Elastic Beanstalk 환경에 배포할 수 있는 Web Archive로 패키징하는 최소의 빌드 스크립트가 포함되어 있습니다. 전체 지침은 프로젝트 리포지토리의 추가 정보 파일을 참조하십시오.
Locus Load Gene	Java 8	웹 서버	GitHub.com에서 리포지토리 복제	다른 Elastic Beanstalk 환경에서 실행 중인 다른 웹 애플리케이션에 대한 부하 테스트를 할 때 사용할 수 있는 웹 애플리케이션입니다. `Buildfile` 및 `Procfile` 파일, DynamoDB, 오픈 소스 부하 테스트 도구인 Locust의 사용을 보여 줍니다.

샘플 애플리케이션을 다운로드하고 다음 단계에 따라 이를 Elastic Beanstalk에 배포합니다.

샘플 애플리케이션을 사용하여 환경을 시작하려면(콘솔)

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 애플리케이션을 선택합니다. 목록에서 기존 애플리케이션을 선택합니다. 애플리케이션 관리의 지침에 따라 한 애플리케이션을 생성하도록 선택할 수도 있습니다.
3. 애플리케이션 개요 페이지에서 새 환경 생성(Create new environment)을 선택합니다.

   다음 이미지는 애플리케이션 개요 페이지를 표시합니다.



그러면 환경 생성(Create environment) 마법사가 시작됩니다. 마법사는 새로운 환경을 생성하기 위한 여러 단계 집합을 제공합니다.

4. 환경 티어의 경우, 웹 서버 환경 또는 작업자 환경 환경 티어를 선택합니다. 생성한 후에는 환경의 티어를 변경할 수 없습니다.

> **Note**
>
> Windows Server 플랫폼의 .NET에서는 작업자 환경 티어를 지원하지 않습니다.

애플리케이션 정보 필드는 이전에 선택한 애플리케이션을 기반으로, 기본적으로 설정됩니다.

환경 정보 그룹화에서 애플리케이션 이름을 기준으로 환경 이름이 기본적으로 설정됩니다. 다른 환경 이름을 원하는 경우 필드에 다른 값을 입력할 수 있습니다. 선택적으로 도메인 이름을 입력할 수 있습니다. 그렇지 않으면 Elastic Beanstalk에서 값을 자동으로 생성합니다. 또한 선택적으로 환경 설명을 입력할 수 있습니다.

5. 플랫폼에서 애플리케이션에 사용되는 언어와 일치하는 플랫폼 및 플랫폼 브랜치를 선택합니다.

> **Note**
>
> Elastic Beanstalk는 나열된 대부분 플랫폼의 여러 버전을 지원합니다. 콘솔은 기본적으로 선택된 플랫폼 및 플랫폼 브랜치의 권장 버전을 선택합니다. 애플리케이션에 다른 버전이 필요한 경우에는 여기서 해당 버전을 선택할 수 있습니다. 지원되는 플랫폼 버전에 대한 자세한 내용은 the section called “지원되는 플랫폼”을 참조하십시오.

6. 애플리케이션 코드의 경우 샘플 애플리케이션을 시작할 수 있는 몇 가지 옵션이 있습니다.
   - 소스 코드를 제공하지 않고 기본 샘플 애플리케이션을 시작하려면 샘플 애플리케이션을 선택합니다. 이 작업은 이전에 선택한 플랫폼에 대해 Elastic Beanstalk에서 제공하는 단일 페이지 애플리케이션을 선택합니다.

- 이 가이드 또는 다른 소스에서 샘플 애플리케이션을 다운로드한 경우 다음 단계를 수행합니다.

  a. 코드 업로드를 선택합니다.

  b. 그런 다음 로컬 파일을 선택한 다음, 애플리케이션 업로드에서 파일 선택을 선택합니다.

  c. 컴퓨터 운영 체제에서 다운로드한 로컬 파일을 선택할 수 있는 인터페이스를 제공합니다. 소스 번들 파일을 선택하고 계속합니다.

7. 사전 설정에서 단일 인스턴스를 선택합니다.
8. 다음을 선택합니다.
9. 서비스 액세스 구성 페이지가 표시됩니다.

   다음 이미지는 서비스 액세스 구성 페이지를 보여줍니다.



10. 드롭다운 목록에서 기존 서비스 역할의 값을 선택합니다.
11. (선택 사항) 이전에 EC2 키 페어를 생성한 경우 EC2 키 페어 필드 드롭다운에서 선택할 수 있습니다. 이를 사용하여 Elastic Beanstalk가 애플리케이션을 위해 프로비저닝하는 Amazon EC2 인스턴스에 안전하게 로그인할 수 있습니다. 이 단계를 건너뛰면 환경이 생성된 후 항상 EC2 키 페어를 생성하고 할당할 수 있습니다. 자세한 내용은 EC2 키 페어 단원을 참조하십시오.

12. 다음으로 EC2 인스턴스 프로파일 드롭다운 목록을 중점적으로 살펴보겠습니다. 이 드롭다운 목록에 표시되는 값은 계정이 이전에 새 환경을 만들었는지 여부에 따라 달라질 수 있습니다.

    목록에 표시된 값에 따라 다음 항목 중 하나를 선택합니다.

    - 드롭다운 목록에 `aws-elasticbeanstalk-ec2-role`이 표시되는 경우 드롭다운 목록에서 선택합니다.
    - 목록에 다른 값이 표시되고 해당 값이 사용자 환경에 맞는 기본 EC2 인스턴스 프로파일인 경우 드롭다운 목록에서 해당 값을 선택합니다.
    - EC2 인스턴스 프로파일 드롭다운 목록에 값이 나열되지 않는 경우 인스턴스 프로파일을 생성해야 합니다.

    > **인스턴스 프로파일 생성**
    >
    > 인스턴스 프로파일을 생성하려면 이 동일한 페이지의 다른 절차로 우회합니다. 이 절차의 끝으로 이동하여 EC2 인스턴스 프로파일에 대한 IAM 역할 생성의 절차를 확장합니다.
    > EC2 인스턴스 프로파일용 IAM 역할 생성의 단계를 완료하여 이후에 EC2 인스턴스 프로파일에서 선택할 수 있는 IAM 역할을 생성합니다. 그런 다음 이 단계로 돌아옵니다.

    이제 IAM 역할을 생성하고 목록을 새로 고쳤으므로 드롭다운 목록에 해당 역할이 선택 항목으로 표시됩니다. EC2 인스턴스 프로파일 드롭다운 목록에서 방금 생성한 IAM 역할을 선택합니다.

13. 서비스 액세스 구성 페이지에서 검토로 건너뛰기를 선택합니다.

    그러면 이 단계의 기본값이 선택되고 선택적 단계를 건너뜁니다.

14. 검토(Review) 페이지에는 모든 선택 항목에 대한 개요가 표시됩니다.

    환경을 추가로 사용자 지정하려면 구성하려는 항목이 포함된 단계 옆에 있는 편집(Edit)을 선택합니다. 다음 옵션은 환경 생성 중에만 설정할 수 있습니다.

    - Environment name
    - 도메인 이름
    - 플랫폼 버전
    - 처리자

- VPC
- 티어

다음 설정은 환경 생성 후에 변경할 수 있지만, 새 인스턴스 또는 다른 리소스를 프로비저닝해야 하며 적용하는 데 시간이 오래 걸릴 수 있습니다.

- 인스턴스 유형, 루트 볼륨, 키 페어 및 AWS Identity and Access Management (IAM) 역할
- 내부 Amazon RDS 데이터베이스
- 로드 밸런서

사용 가능한 모든 설정에 대한 세부 정보는 새 환경 생성 마법사을 참조하십시오.

15. 페이지 하단의 제출을 선택하여 새로운 환경을 만드는 작업을 초기화하세요.

EC2 인스턴스 프로파일에 대한 IAM 역할 생성



EC2 인스턴스 프로파일을 생성하려면

1. 역할 생성을 선택합니다.

2. 신뢰할 수 있는 엔터티 유형에서 AWS 서비스를 선택합니다.
3. 사용 사례에서 Elastic Beanstalk – 컴퓨팅을 선택합니다.
4. 다음을 선택합니다.
5. 권한 정책에 다음이 포함되어 있는지 확인한 후 다음을 선택합니다.
   - `AWSElasticBeanstalkWebTier`
   - `AWSElasticBeanstalkWorkerTier`
   - `AWSElasticBeanstalkMulticontainerDocker`
6. 역할 생성을 선택합니다.
7. 서비스 액세스 구성 탭으로 돌아가 목록을 새로 고친 다음 새로 생성된 EC2 인스턴스 프로파일을 선택합니다.

다음 단계

애플리케이션을 실행하는 환경이 있으면 언제든 완전히 다른 애플리케이션 또는 애플리케이션의 새 버전을 배포할 수 있습니다. EC2 인스턴스를 프로비저닝하거나 다시 시작할 필요가 없기 때문에 새 애플리케이션 버전을 매우 빠르게 배포할 수 있습니다.

샘플 애플리케이션을 한두 개 배포하고 Java 애플리케이션을 로컬에서 개발 및 실행할 준비가 되면 다음 섹션을 참조하여 필요한 모든 도구 및 라이브러리로 Java 개발 환경을 설정하십시오.

Elastic Beanstalk Tomcat 플랫폼 사용

이 주제에서는 Elastic Beanstalk Tomcat 플랫폼에서 실행되는 Java 애플리케이션을 구성, 빌드 및 실행하는 방법을 설명합니다.

AWS Elastic Beanstalk Tomcat 플랫폼은 Tomcat 웹 컨테이너에서 실행할 수 있는 Java 웹 애플리케이션용 플랫폼 버전 세트입니다. Tomcat은 nginx 프록시 서버 뒤에서 실행됩니다. 각 플랫폼 브랜치는 Tomcat의 메이저 버전 하나에 해당합니다.

실행 환경 구성을 수정하기 위해 Elastic Beanstalk 콘솔의 구성 옵션을 사용할 수 있습니다. 저장된 구성을 사용해 설정을 저장하면 환경 종료 시 구성이 훼손되지 않도록 할 수 있으며, 추후 기타 환경에서도 적용할 수 있습니다.

소스 코드에 설정을 저장하려면 구성 파일을 포함시킬 수 있습니다. 구성 파일 설정은 환경을 생성하거나 애플리케이션을 배포할 때마다 적용됩니다. 구성 파일을 사용해 패키지를 설치하고, 스크립트를 실행하고, 배포 중에 다른 인스턴스 사용자 지정 작업을 수행할 수도 있습니다.

Elastic Beanstalk Tomcat 플랫폼에는 요청을 애플리케이션으로 전달하는 역방향 프록시가 포함되어 있습니다. 애플리케이션에 대한 로드를 줄이기 위해 소스 코드의 폴더에서 정적 자산을 제공하도록 프록시 서버를 구성하는 구성 옵션을 사용할 수 있습니다. 고급 시나리오의 경우 소스 번들에 고유한 `.conf` 파일을 포함시켜 Elastic Beanstalk의 프록시 구성을 확장하거나 완전히 덮어쓸 수 있습니다.

> **Note**
>
> Elastic Beanstalk는 nginx(기본값)와 Apache HTTP 서버를 Tomcat 플랫폼의 프록시 서버로 지원합니다. Elastic Beanstalk Tomcat 환경에서 AMI 플랫폼 브랜치(이전 Amazon Linux 2)를 사용하는 경우 Apache HTTP 서버 버전 2를 사용할 수도 있습니다. Apache(최신 버전)는 이러한 이전 플랫폼 브랜치의 기본값입니다.
> 2022년 7월 18일 Elastic Beanstalk는 Amazon Linux AMI(AL1) 에 기반한 모든 플랫폼 브랜치의 상태를 사용 중지로 설정했습니다. 완전 지원이 가능한 현재 Amazon Linux 2023 플랫폼 브랜치로 마이그레이션하는 방법에 대한 자세한 내용은 Elastic Beanstalk Linux 애플리케이션을 Amazon Linux 2023 또는 Amazon Linux 2로 마이그레이션을(를) 참조하세요.

Java 애플리케이션을 웹 애플리케이션 아카이브(WAR) 파일에 특정 구조의 패키지로 구성해야 합니다. 필요한 구조 및 이 구조가 프로젝트 디렉터리의 구조와 연결되는 방법에 대한 자세한 내용은 프로젝트 폴더 구성 단원을 참조하십시오.

동일한 웹 서버에서 애플리케이션을 여러 개 실행하기 위해 단일 소스 번들로 여러 WAR 파일을 묶을 수 있습니다. 여러 WAR 소스 번들의 각 애플리케이션은 WAR의 이름에 따라 루트 경로에서 실행되거나(`ROOT.war`에서 `myapp.elasticbeanstalk.com/` 실행), 루트 경로 바로 아래에 있는 경로에서 실행(`app2.war`에서 `myapp.elasticbeanstalk.com/app2/` 실행)됩니다. 단일 WAR 소스 번들에서 애플리케이션은 항상 루트 경로에서 실행됩니다.

Elastic Beanstalk 콘솔에 적용된 설정은 구성 파일의 동일한 설정(있는 경우)을 재정의합니다. 이렇게 함으로써 구성 파일은 기본 설정을 갖는 동시에 콘솔에서 환경 특정 설정으로 설정을 덮어 쓸 수 있습니다. 우선 적용 및 설정을 변경하는 다른 방법에 대한 자세한 내용은 구성 옵션 단원을 참조하십시오.

Elastic Beanstalk Linux 기반 플랫폼을 확장할 수 있는 다양한 방법에 대한 자세한 내용은 the section called “Linux 플랫폼 확장” 단원을 참조하세요.

주제

- Tomcat 환경 구성
- Tomcat 구성 네임스페이스
- Tomcat 환경에 대한 여러 WAR 파일 번들링

- 프로젝트 폴더 구성
- 프록시 서버 구성

Tomcat 환경 구성

Elastic Beanstalk Tomcat 플랫폼은 모든 플랫폼에 있는 표준 옵션 이외에도 플랫폼별 옵션 몇 가지를 제공합니다. 이러한 옵션을 사용하면 환경의 웹 서버에서 실행되는 Java 가상 머신(JVM)을 구성하고, 애플리케이션에 정보 구성 문자열을 제공하는 시스템 속성을 정의할 수 있습니다.

Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 Amazon S3에 대한 로그 교체를 활성화하고, 애플리케이션이 환경에서 읽을 수 있도록 변수를 구성할 수 있습니다.

Elastic Beanstalk 콘솔에서 Tomcat 환경을 구성하려면

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 환경을 선택한 다음 목록에서 환경의 이름을 선택합니다.
3. 탐색 창에서 구성을 선택합니다.
4. 업데이트, 모니터링 및 로깅 구성 범주에서 편집을 선택합니다.

컨테이너 옵션

다음과 같은 플랫폼별 옵션을 지정할 수 있습니다.

- 프록시 서버 – 환경 인스턴스에서 사용할 프록시 서버입니다. 기본적으로 nginx를 사용합니다.

JVM 컨테이너 옵션

Java 가상 머신(JVM)의 힙 크기는 가비지 수집이 수행되기 전에 애플리케이션이 메모리 내에서 생성할 수 있는 객체 수를 결정합니다. 초기 JVM 힙 크기(`-Xms option`) 및 최대 JVM 힙 크기(`-Xmx` 옵션)를 수정할 수 있습니다. 초기 힙 크기가 클수록 가비지 수집이 수행되기 전에 생성되는 객체 수가 늘어나지만 가비지 수집기가 힙을 압축하는 데 더 오랜 시간이 걸립니다. 최대 힙 크기는 로드가 많이 발생하는 작업 중 힙을 확장하는 경우 JVM에서 할당할 수 있는 최대 메모리 양을 지정합니다.

> **Note**
> 사용 가능한 메모리는 Amazon EC2 인스턴스 유형에 따라 달라집니다. Elastic Beanstalk 환경에서 사용할 수 있는 EC2 인스턴스 유형에 대한 자세한 내용은 Linux 인스턴스용 Amazon Elastic Compute Cloud 사용 설명서의 인스턴스 유형 단원을 참조하십시오.

영구 생성은 클래스 정의 및 연결된 메타데이터를 저장하는 JVM 힙의 섹션입니다. 영구 생성 크기를 수정하려면 최대 JVM PermGen 크기(`-XX:MaxPermSize`) 옵션에 새 크기를 입력합니다. 이 설정은 Java 7 및 그 이전 버전에만 적용됩니다. 이 옵션은 JDK 8에서는 사용되지 않으며 MaxMetaspace 크기(`-XX:MaxMetaspaceSize`) 옵션으로 대체되었습니다.

> **Important**
> JDK 17은 Java `-XX:MaxPermSize` 옵션을 지원하지 않습니다. Corretto 17이 설치된 Elastic Beanstalk 플랫폼 브랜치 기반 환경에서 이 옵션을 사용하면 오류가 발생합니다. Elastic Beanstalk는 2023년 7월 13일에 Corretto 17과 함께 Tomcat을 실행하는 첫 번째 플랫폼 브랜치를 공개했습니다.
> 자세한 정보는 다음 리소스를 참조하세요.
>
> - Oracle Java 설명서 웹 사이트: 제거된 Java 옵션
> - Oracle Java 설명서 웹 사이트: 기타 고려 사항의 클래스 메타데이터 섹션

Elastic Beanstalk 플랫폼 및 그 구성 요소에 대한 자세한 내용은 AWS Elastic Beanstalk 플랫폼 가이드의 지원되는 플랫폼을 참조하십시오.

로그 옵션

로그 옵션 섹션에는 다음 두 가지 설정이 있습니다.

- 인스턴스 프로파일 – 애플리케이션과 연결된 Amazon S3 버킷에 액세스할 권한이 있는 인스턴스 프로파일을 지정합니다.
- Amazon S3에 대한 로그 파일 교체 활성화(Enable log file rotation to Amazon S3) – 애플리케이션과 연결된 Amazon S3 버킷에 애플리케이션의 Amazon EC2 인스턴스에 대한 로그 파일을 복사하는지 여부를 지정합니다.

정적 파일

성능을 증진하려면 정적 파일(Static files) 섹션에서 프록시 서버를 구성하여 웹 애플리케이션 내부 디렉터리 집합으로 정적 파일(예: HTML 또는 이미지)을 제공할 수 있습니다. 각 디렉터리의 디렉터리 매핑 가상 경로를 설정합니다. 지정된 경로에서 프록시 서버가 파일 요청을 수신받으면 요청을 애플리케이션으로 라우팅하지 않고 파일을 직접 제공합니다.

구성 파일 또는 Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 정적 파일을 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 the section called “정적 파일” 단원을 참조하세요.

환경 속성

환경 속성 섹션에서, 애플리케이션을 실행하는 Amazon EC2 인스턴스에서 환경 속성 설정을 지정할 수 있습니다. 환경 속성은 카-값 페어로 애플리케이션에 전달됩니다.

Tomcat 플랫폼은 연결 문자열을 외부 데이터베이스에 전달하기 위한 Tomcat 환경의 자리 표시자 속성인 `JDBC_CONNECTION_STRING`을 정의합니다.

> **Note**
>
> RDS DB 인스턴스를 환경에 연결하는 경우 Elastic Beanstalk에서 제공하는 Amazon Relational Database Service(Amazon RDS) 환경 속성에서 JDBC 연결 문자열을 동적으로 구성합니다. JDBC_CONNECTION_STRING은 Elastic Beanstalk를 사용하여 프로비저닝되지 않은 데이터베이스 인스턴스에만 사용합니다.
> Java 애플리케이션에서 Amazon RDS 사용에 대한 자세한 내용은 Java Elastic Beanstalk 환경에 Amazon RDS DB 인스턴스 추가 단원을 참조하십시오.

2025년 3월 26일 이전에 릴리스된 Tomcat 플랫폼 버전의 경우를 사용하여 환경 변수에 액세스할 수 있습니다`System.getProperty()`. 예를 들어 다음 코드를 사용하여 변수`API_ENDPOINT`에서 라는 속성을 읽을 수 있습니다.

```
String endpoint = System.getProperty("API_ENDPOINT");
```

2025년 3월 26일 이후에 릴리스된 Tomcat 플랫폼 버전은를 사용하여 일반 텍스트 환경 변수`System.getenv`에 액세스할 수도 있습니다. 를 계속 사용하여 일반 텍스트 환경 변수`System.getProperty`에 액세스할 수 있습니다. 그러나 보안 암호로 저장된 환경 변수는를 통해서만 사용할 수 있습니다`System.getenv`. 예를 들어 다음 코드를 `API_KEY` 사용하여 라는 환경 변수를 읽을 수 있습니다.

```
String apiKey = System.getenv("API_KEY");
```

> **Important**
>
> 2025년 3월 26일 이후에 릴리스된 Tomcat 플랫폼 버전에서 환경 변수에 대한 `System.getenv()` 액세스 권한이 추가되면 Java 시스템 속성보다 환경 변수 우선 순위를 부여하는 애플리케이션에서 또는에서 로 명시적으로 전환할 때 예기치 않은 동작이 발생할 `System.getProperty()` 수 있습니다`System.getenv()`.
> 시스템 속성(명령줄을 통해 전달됨)에는 특수 문자에 대한 쉘 이스케이프가 필요하지만 환경 변수에는 필요하지 않으므로 Java 시스템 속성 대신 환경 변수를 사용할 때 값이 다르게 해석될 수 있습니다.
> 애플리케이션이 영향을 받는 경우 다음을 고려하세요.
>
> - 사용 시 환경 속성 값에서 이스케이프 문자 제거 `System.getenv()`
> - 명시적으로를 사용하도록 애플리케이션 구성 `System.getProperty()`
> - 일관된 동작을 보장하기 위해 업그레이드할 때 애플리케이션을 철저히 테스트합니다.

자세한 정보는 환경 변수 및 기타 소프트웨어 설정을 참조하세요.

Tomcat 구성 네임스페이스

구성 파일을 사용하여 구성 옵션을 설정하고 배포 중 다른 인스턴스 구성 작업을 수행할 수 있습니다. 구성 옵션은 플랫폼별로 다르거나 Elastic Beanstalk 서비스의 모든 플랫폼에 전체적으로 적용될 수 있습니다. 구성 옵션은 네임스페이스로 구성됩니다.

Tomcat 플랫폼에서는 모든 Elastic Beanstalk 환경에 대해 지원되는 옵션 이외에도 다음 네임스페이스의 옵션을 지원합니다.

- `aws:elasticbeanstalk:container:tomcat:jvmoptions` – JVM 설정을 수정합니다. 이 네임스페이스의 옵션은 다음과 같이 관리 콘솔의 옵션에 해당합니다.
  - `Xms` – VM 명령줄 옵션
  - `JVM Options` – VM 명령줄 옵션
- `aws:elasticbeanstalk:environment:proxy` – 환경의 프록시 서버를 선택합니다.

다음 예제 구성 파일에서는 Tomcat 관련 구성 옵션의 사용을 보여 줍니다.

Example .ebextensions/tomcat-settings.config

```
option_settings:
  aws:elasticbeanstalk:container:tomcat:jvmoptions:
    Xms: 512m
    JVM Options: '-Xmn128m'
  aws:elasticbeanstalk:application:environment:
    API_ENDPOINT: mywebapi.zkpexsjtmd.us-west-2.elasticbeanstalk.com
  aws:elasticbeanstalk:environment:proxy:
    ProxyServer: apache
```

Elastic Beanstalk는 환경을 사용자 지정할 수 있는 다양한 구성 옵션을 제공합니다. 구성 파일 외에 콘솔, 저장된 구성, EB CLI 또는 AWS CLI를 통해 구성 옵션을 설정할 수도 있습니다. 자세한 정보는 구성 옵션을 참조하세요.

Amazon Linux AMI(이전 Amazon Linux 2) Tomcat 플랫폼

Elastic Beanstalk Tomcat 환경에서 Amazon Linux AMI 플랫폼 버전(이전 Amazon Linux 2)을 사용하는 경우 여기의 추가 정보를 읽어 보십시오.

> **Notes**
>
> - 이 주제의 정보는 Amazon Linux AMI(AL1) 기반 플랫폼 브랜치에만 적용됩니다. AL2023/AL2 플랫폼 브랜치는 이전 Amazon Linux AMI(AL1) 플랫폼 버전과 호환되지 않으며 다른 구성 설정이 필요합니다.
> - 2022년 7월 18일 Elastic Beanstalk는 Amazon Linux AMI(AL1) 에 기반한 모든 플랫폼 브랜치의 상태를 사용 중지로 설정했습니다. 완전 지원이 가능한 현재 Amazon Linux 2023 플랫폼 브랜치로 마이그레이션하는 방법에 대한 자세한 내용은 Elastic Beanstalk Linux 애플리케이션을 Amazon Linux 2023 또는 Amazon Linux 2로 마이그레이션을(를) 참조하세요.

Tomcat 구성 네임스페이스 — Amazon Linux AMI(AL1)

Tomcat Amazon Linux AMI 플랫폼은 다음 네임스페이스에서 추가 옵션을 지원합니다.

- `aws:elasticbeanstalk:container:tomcat:jvmoptions` – 이 페이지의 앞부분에서 언급한 이 네임스페이스에 대한 옵션 외에도 이전 Amazon Linux AMI 플랫폼 버전은 다음을 지원합니다.
  - `XX:MaxPermSize` – 최대 JVM 영구 생성 크기

- `aws:elasticbeanstalk:environment:proxy` – 프록시 서버를 선택하는 것 외에도 응답 압축을 구성합니다.

다음 예제 구성 파일에서는 프록시 네임스페이스 구성 옵션의 사용을 보여줍니다.

Example .ebextensions/tomcat-settings.config

```
option_settings:
  aws:elasticbeanstalk:environment:proxy:
    GzipCompression: 'true'
    ProxyServer: nginx
```

Elastic Beanstalk 구성 파일 포함 — Amazon Linux AMI(AL1)

`.ebextensions` 구성 파일을 배포하려면 배포하려는 파일을 애플리케이션 소스에 포함시킵니다. 단일 애플리케이션의 경우 다음 명령을 실행하여 `.ebextensions`를 압축된 WAR 파일에 추가합니다.

Example

```
zip -ur your_application.war .ebextensions
```

여러 WAR 파일이 필요한 애플리케이션에 대한 추가 지침은 Tomcat 환경에 대한 여러 WAR 파일 번들링을 참조하십시오.

Tomcat 환경에 대한 여러 WAR 파일 번들링

웹 앱이 웹 애플리케이션 구성 요소 여러 개로 구성된 경우, 각 구성 요소에 대해 별도 환경을 실행하는 대신 단일 환경에서 구성 요소를 실행하여, 배포를 간소화하고 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 이 전략은 리소스를 많이 필요로 하지 않는 개발 및 테스트 환경용 저용량 애플리케이션에 효과적입니다.

환경에 웹 애플리케이션을 여러 개 배포하려면 각 구성 요소의 웹 애플리케이션 아카이브(WAR) 파일을 단일 소스 번들로 통합하십시오.

WAR 파일이 여러 개 있는 애플리케이션 소스 번들을 만들려면 다음 구조를 사용하여 WAR 파일을 구성하십시오.

```
MyApplication.zip
### .ebextensions
```

```
### .platform
### foo.war
### bar.war
### ROOT.war
```

여러 WAR 파일이 포함된 소스 번들을 AWS Elastic Beanstalk 환경에 배포하면 루트 도메인 이름의 다른 경로에서 각 애플리케이션에 액세스할 수 있습니다. 이전 예에는 세 가지 애플리케이션(`foo`, `bar` 및`ROOT`)이 있습니다. `ROOT.war`는 루트 도메인에서 해당 애플리케이션을 실행하도록 Elastic Beanstalk에게 알려주는 특별 파일 이름이며 세 가지 도메인은 `http://MyApplication.elasticbeanstalk.com/foo`, `http://MyApplication.elasticbeanstalk.com/bar` 및 `http://MyApplication.elasticbeanstalk.com`에서 확인할 수 있습니다.

소스 번들에는 WAR 파일, `.ebextensions` 폴더(선택 사항) 및 `.platform` 폴더(선택 사항)가 포함될 수 있습니다. 이러한 선택적 구성 폴더에 대한 자세한 내용은 the section called “Linux 플랫폼 확장” 단원을 참조하십시오.

환경을 시작하려면(콘솔)

1. 미리 구성된 다음 링크를 사용하여 Elastic Beanstalk 콘솔을 엽니다. console.aws.amazon.com/elasticbeanstalk/home#/newApplication?applicationName=tutorials&environmentType=LoadBalanced
2. 플랫폼에서 애플리케이션에 사용되는 언어와 일치하는 플랫폼 및 플랫폼 브랜치를 선택하거나 컨테이너 기반 애플리케이션을 위한 Docker 플랫폼을 선택합니다.
3. [애플리케이션 코드]에서 [코드 업로드]를 선택합니다.
4. [로컬 파일], [파일 선택]을 차례로 선택한 다음 소스 번들을 엽니다.
5. 검토 및 시작을 선택합니다.
6. 사용 가능한 설정을 검토한 후 앱 생성을 선택합니다.

소스 번들 생성에 대한 자세한 내용은 Elastic Beanstalk 애플리케이션 소스 번들 생성 단원을 참조하십시오.

프로젝트 폴더 구성

Tomcat 서버에 배포할 경우 컴파일된 Java Platform Enterprise Edition(Java EE) 웹 애플리케이션 아카이브(WAR 파일)를 특정 지침에 따라 구성해야 합니다. 프로젝트 디렉터리가 동일한 표준을 충족할 필요는 없지만, 컴파일과 패키징을 단순화하려면 동일한 방식으로 구성하는 것이 좋습니다. 프로젝트

폴더를 WAR 파일 콘텐츠와 같이 구성하면 파일 간의 관련성과 웹 서버에서의 파일 동작 방식을 이해하는 데도 도움이 됩니다.

다음 권장 계층 구조에서 웹 애플리케이션의 소스 코드는 빌드 스크립트 및 이것이 생성하는 WAR 파일과 격리되도록 `src` 디렉터리에 배치되어 있습니다.

```
~/workspace/my-app/
|-- build.sh            - Build script that compiles classes and creates a WAR
|-- README.MD           - Readme file with information about your project, notes
|-- ROOT.war            - Source bundle artifact created by build.sh
`-- src                 - Source code folder
    |-- WEB-INF         - Folder for private supporting files
    |   |-- classes     - Compiled classes
    |   |-- lib         - JAR libraries
    |   |-- tags        - Tag files
    |   |-- tlds        - Tag Library Descriptor files
    |   `-- web.xml     - Deployment Descriptor
    |-- com             - Uncompiled classes
    |-- css             - Style sheets
    |-- images          - Image files
    |-- js              - JavaScript files
    `-- default.jsp     - JSP (JavaServer Pages) webpage
```

`src` 폴더 콘텐츠는 `com` 폴더를 제외하고 패키징하여 서버에 배포하는 콘텐츠와 일치합니다. `com` 폴더에는 컴파일되지 않은 클래스(`.java` 파일)가 포함되어 있습니다. 애플리케이션 코드에서 액세스할 수 있으려면 이 클래스를 컴파일하여 `WEB-INF/classes` 디렉터리에 배치해야 합니다.

`WEB-INF` 디렉터리에는 웹 서버에서 공개적으로 제공되지 않는 코드와 구성이 포함되어 있습니다. 소스 디렉터리의 루트에 있는 다른 폴더(`css`, `images`, `js`)는 웹 서버의 해당 경로에서 공개적으로 사용할 수 있습니다.

다음 예제는 더 많은 파일과 하위 디렉터리가 포함되어 있는 점을 제외하고 앞서 다룬 프로젝트 디렉터리와 동일합니다. 이 예제 프로젝트에는 단순한 태그, 모델 및 지원 클래스, `record` 리소스에 대한 Java 서버 페이지(JSP) 파일이 포함되어 있습니다. 또한 스타일 시트 및 부트스트랩의 JavaScript, 기본 JSP 파일, 404 오류에 대한 오류 페이지도 포함되어 있습니다.

`WEB-INF/lib`에는 PostgreSQL용 JDBC(Java Database Connectivity) 드라이브가 포함된 Java 아카이브(JAR) 파일이 포함되어 있습니다. 클래스 파일이 아직 컴파일되지 않았으므로 `WEB-INF/classes`는 비어 있습니다.

```
~/workspace/my-app/
```

```
|-- build.sh
|-- README.MD
|-- ROOT.war
`-- src
    |-- WEB-INF
    |   |-- classes
    |   |-- lib
    |   |   `-- postgresql-9.4-1201.jdbc4.jar
    |   |-- tags
    |   |   `-- header.tag
    |   |-- tlds
    |   |   `-- records.tld
    |   `-- web.xml
    |-- com
    |   `-- myapp
    |       |-- model
    |       |   `-- Record.java
    |       `-- web
    |           `-- ListRecords.java
    |-- css
    |   |-- bootstrap.min.css
    |   `-- myapp.css
    |-- images
    |   `-- myapp.png
    |-- js
    |   `-- bootstrap.min.js
    |-- 404.jsp
    |-- default.jsp
    `-- records.jsp
```

셸 스크립트를 사용하여 WAR 파일 빌드

`build.sh`는 Java 클래스를 컴파일하고, WAR 파일을 구성하며, 로컬 테스트를 위해 이를 Tomcat의 `webapps` 디렉터리에 복사하는 매우 단순한 shell 스크립트입니다.

```
cd src
javac -d WEB-INF/classes com/myapp/model/Record.java
javac -classpath WEB-INF/lib/*:WEB-INF/classes -d WEB-INF/classes com/myapp/model/
Record.java
javac -classpath WEB-INF/lib/*:WEB-INF/classes -d WEB-INF/classes com/myapp/web/
ListRecords.java

jar -cvf ROOT.war *.jsp images css js WEB-INF
```

```
cp ROOT.war /Library/Tomcat/webapps
mv ROOT.war ../
```

WAR 파일 내부에서 `src` 폴더를 제외하고, 앞서 다룬 예제의 `src/com` 디렉터리에 있는 것과 동일한 구조를 볼 수 있습니다. `jar` 명령은 `META-INF/MANIFEST.MF` 파일을 자동으로 만듭니다.

```
~/workspace/my-app/ROOT.war
|-- META-INF
|   `-- MANIFEST.MF
|-- WEB-INF
|   |-- classes
|   |   `-- com
|   |       `-- myapp
|   |           |-- model
|   |           |   `-- Records.class
|   |           `-- web
|   |               `-- ListRecords.class
|   |-- lib
|   |   `-- postgresql-9.4-1201.jdbc4.jar
|   |-- tags
|   |   `-- header.tag
|   |-- tlds
|   |   `-- records.tld
|   `-- web.xml
|-- css
|   |-- bootstrap.min.css
|   `-- myapp.css
|-- images
|   `-- myapp.png
|-- js
|   `-- bootstrap.min.js
|-- 404.jsp
|-- default.jsp
`-- records.jsp
```

`.gitignore` 사용

컴파일된 클래스 파일 및 WAR 파일을 Git 리포지토리에 커밋하거나 Git 명령 실행 시 이러한 파일에 대해 나타나는 메시지를 보지 않도록 하려면 프로젝트 폴더의 `.gitignore` 파일에 관련 파일 형식을 추가합니다.

~/workspace/myapp/.gitignore

```
*.zip
*.class
```

프록시 서버 구성

Tomcat 플랫폼은 nginx(기본값) 또는 Apache HTTP Server를 역방향 프록시로 사용하여 인스턴스에서 포트 80의 요청을 포트 8080에서 수신 중인 Tomcat 웹 컨테이너로 전달합니다. Elastic Beanstalk는 확장하거나 자체 구성으로 완전히 재정의할 수 있는 기본 프록시 구성을 제공합니다.

플랫폼 버전에서 프록시 서버 구성

모든 AL2023/AL2 플랫폼은 균일한 프록시 구성 기능을 지원합니다. AL2023/AL2를 실행하는 플랫폼 버전에서 프록시 서버를 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 역방향 프록시 구성 단원을 참조하세요.

Amazon Linux AMI(이전 Amazon Linux 2) Tomcat 플랫폼에서 프록시 구성

Elastic Beanstalk Tomcat 환경에서 Amazon Linux AMI 플랫폼 버전(이전 Amazon Linux 2)을 사용하는 경우 여기의 추가 정보를 읽어 보십시오.

> **Notes**
>
> - 이 주제의 정보는 Amazon Linux AMI(AL1) 기반 플랫폼 브랜치에만 적용됩니다. AL2023/AL2 플랫폼 브랜치는 이전 Amazon Linux AMI(AL1) 플랫폼 버전과 호환되지 않으며 다른 구성 설정이 필요합니다.
> - 2022년 7월 18일 Elastic Beanstalk는 Amazon Linux AMI(AL1) 에 기반한 모든 플랫폼 브랜치의 상태를 사용 중지로 설정했습니다. 완전 지원이 가능한 현재 Amazon Linux 2023 플랫폼 브랜치로 마이그레이션하는 방법에 대한 자세한 내용은 Elastic Beanstalk Linux 애플리케이션을 Amazon Linux 2023 또는 Amazon Linux 2로 마이그레이션을(를) 참조하세요.

Tomcat 환경을 위한 프록시 서버 선택 — Amazon Linux AMI (AL1)

Amazon Linux AMI(이전 Amazon Linux 2)에 기반한 Tomcat 플랫폼 버전은 기본적으로 프록시에 Apache 2.4를 사용합니다. 소스 코드에 구성 파일을 포함시켜 Apache 2.2 또는 nginx를 사용하도록 선택할 수 있습니다. 다음 예제는 nginx를 사용하도록 Elastic Beanstalk를 구성합니다.

Example .ebextensions/nginx-proxy.config

```
option_settings:
```

```
  aws:elasticbeanstalk:environment:proxy:
    ProxyServer: nginx
```

Apache 2.2에서 Apache 2.4로 마이그레이션 — Amazon Linux AMI(AL1)

Apache 2.2용으로 애플리케이션을 개발한 경우 이 단원에서 Apache 2.4로 마이그레이션하는 방법을 참조하십시오.

2018년 5월 24일자 Tomcat 플랫폼 업데이트 기반 Java와 함께 출시된 Tomcat 플랫폼 버전 3.0.0 구성부터는 Apache 2.4가 Tomcat 플랫폼의 기본 프록시입니다. Apache 2.4 `.conf` 파일은 대부분 Apache 2.2 파일과 호환되지만 완전히 호환되지는 않습니다. Elastic Beanstalk에는 Apache 각 버전과 올바르게 상호 작용하는 기본 `.conf` 파일이 포함되어 있습니다. 애플리케이션이 Apache의 구성을 사용자 지정하지 않는 경우 기본 Apache 구성 확장 및 재정의 — Amazon Linux AMI (AL1)에서 설명한 대로 문제 없이 Apache 2.4로 마이그레이션되어야 합니다.

애플리케이션이 Apache의 구성을 확장하거나 재정의하는 경우 Apache 2.4로 마이그레이션하기 위해 몇 가지 변경을 해야 할 수 있습니다. 자세한 내용은 Apache Software Foundation 사이트에서 2.2에서 2.4로 업그레이드를 참조하십시오. Apache 2.4로 마이그레이션하기 전까지 임시 수단으로 소스 코드에 다음 구성 파일을 포함시켜 애플리케이션에 Apache 2.2를 사용하도록 선택할 수 있습니다.

Example .ebextensions/apache-legacy-proxy.config

```
option_settings:
  aws:elasticbeanstalk:environment:proxy:
    ProxyServer: apache/2.2
```

빠른 해결을 위해 Elastic Beanstalk 콘솔에서 프록시 서버를 선택할 수도 있습니다.

Elastic Beanstalk 콘솔에서 Tomcat 환경의 프록시를 선택하려면

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 환경을 선택한 다음 목록에서 환경의 이름을 선택합니다.
3. 탐색 창에서 구성을 선택합니다.
4. 업데이트, 모니터링 및 로깅 구성 범주에서 편집을 선택합니다.
5. 프록시 서버에서 `Apache 2.2 (deprecated)`를 선택합니다.
6. 변경 사항을 저장하려면 페이지 하단에서 적용을 선택합니다.



기본 Apache 구성 확장 및 재정의 — Amazon Linux AMI (AL1)

추가 구성 파일을 사용하여 Elastic Beanstalk 기본 Apache 구성을 확장할 수 있습니다. 또는 Elastic Beanstalk 기본 Apache 구성을 완전히 재정의할 수 있습니다.

> **Note**
>
> - 모든 Amazon Linux 2 플랫폼은 균일한 프록시 구성 기능을 지원합니다. Amazon Linux 2를 실행하는 Tomcat 플랫폼 버전에서 프록시 서버를 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 역방향 프록시 구성 단원을 참조하세요.
> - Elastic Beanstalk 애플리케이션을 Amazon Linux 2 플랫폼으로 마이그레이션하는 경우 the section called "AL2023/AL2로 마이그레이션"의 정보도 읽어보세요.

Elastic Beanstalk의 기본 Apache 구성을 확장하려면 애플리케이션 소스 번들의 `.conf`라는 폴더에 `.ebextensions/httpd/conf.d` 구성 파일을 추가합니다. Elastic Beanstalk의 Apache 구성에는 이 폴더의 `.conf` 파일이 자동으로 포함됩니다.

```
~/workspace/my-app/
|-- .ebextensions
|   -- httpd
|      -- conf.d
|         -- myconf.conf
|         -- ssl.conf
-- index.jsp
```

예를 들어, 다음 Apache 2.4 구성은 포트 5000에 리스너를 추가합니다.

Example .ebextensions/httpd/conf.d/port5000.conf

```
listen 5000
<VirtualHost *:5000>
  <Proxy *>
    Require all granted
  </Proxy>
  ProxyPass / http://localhost:8080/ retry=0
  ProxyPassReverse / http://localhost:8080/
  ProxyPreserveHost on

  ErrorLog /var/log/httpd/elasticbeanstalk-error_log
</VirtualHost>
```

Elastic Beanstalk의 기본 Apache 구성을 완전히 재정의하려면 `.ebextensions/httpd/conf/httpd.conf`의 소스 번들에 구성을 포함시킵니다.

```
~/workspace/my-app/
|-- .ebextensions
|   `-- httpd
|       `-- conf
|           `-- httpd.conf
`-- index.jsp
```

Elastic Beanstalk의 Apache 구성을 재정의하는 경우 `httpd.conf`에 다음 줄을 추가하여 Elastic Beanstalk의 향상된 상태 보고 및 모니터링, 응답 압축 및 정적 파일에 대한 Elastic Beanstalk 구성을 가져옵니다.

```
IncludeOptional conf.d/*.conf
IncludeOptional conf.d/elasticbeanstalk/*.conf
```

환경에서 Apache 2.2를 프록시로 사용하는 경우 `IncludeOptional` 명령을 `Include`로 바꾸십시오. 두 버전의 Apache에서 이러한 두 가지 명령의 동작에 대한 자세한 내용은 Apache 2.4의 Include, Apache 2.4의 IncludeOptional, Apache 2.2의 Include를 참조하십시오.

> **Note**
>
> 포트 80의 기본 리스너를 재정의하려면 `00_application.conf`에서 `.ebextensions/httpd/conf.d/elasticbeanstalk/` 파일을 포함해 Elastic Beanstalk의 구성을 덮어씁니다.

예제를 보려면 `/etc/httpd/conf/httpd.conf`에서 환경의 인스턴스에 대한 Elastic Beanstalk의 기본 구성 파일을 살펴보십시오. 소스 번들 내 `.ebextensions/httpd` 폴더의 모든 파일은 배포 중 `/etc/httpd`로 복사됩니다.

기본 nginx 구성 확장 — Amazon Linux AMI(AL1)

Elastic Beanstalk의 기본 nginx 구성을 확장하려면 애플리케이션 소스 번들의 `.conf`라는 폴더에 `.ebextensions/nginx/conf.d/` 구성 파일을 추가합니다. Elastic Beanstalk nginx 구성에는 이 폴더의 `.conf` 파일이 자동으로 포함됩니다.

```
~/workspace/my-app/
|-- .ebextensions
|   `-- nginx
|       `-- conf.d
|           |-- elasticbeanstalk
|           |   `-- my-server-conf.conf
|           `-- my-http-conf.conf
`-- index.jsp
```

`conf.d` 폴더에 있는 확장명이 .conf인 파일은 기본 구성의 `http` 블록에 포함됩니다. `conf.d/elasticbeanstalk` 폴더의 파일은 `server` 블록 내 `http` 블록에 포함됩니다.

Elastic Beanstalk의 기본 nginx 구성을 완전히 재정의하려면 `.ebextensions/nginx/nginx.conf`의 소스 번들에 구성을 포함시킵니다.

```
~/workspace/my-app/
|-- .ebextensions
|   `-- nginx
|       `-- nginx.conf
`-- index.jsp
```

Notes

- Elastic Beanstalk nginx 구성을 재정의하는 경우 구성의 `server` 블록에 다음 줄을 추가하여 포트 80 리스너, 응답 압축 및 정적 파일에 대한 Elastic Beanstalk 구성을 가져옵니다.

  ```
  include conf.d/elasticbeanstalk/*.conf;
  ```

- 포트 80의 기본 리스너를 재정의하려면 `00_application.conf`에서 `.ebextensions/nginx/conf.d/elasticbeanstalk/` 파일을 포함해 Elastic Beanstalk의 구성을 덮어씁니다.
- 또한 구성의 `http` 블록에 다음 줄을 포함하여 Elastic Beanstalk의 향상된 상태 보고 및 모니터링 및 로깅에 대한 Elastic Beanstalk 구성을 가져옵니다.

```
    include       conf.d/*.conf;
```

예제를 보려면 `/etc/nginx/nginx.conf`에서 환경의 인스턴스에 대한 Elastic Beanstalk의 기본 구성 파일을 살펴보십시오. 소스 번들 내 `.ebextensions/nginx` 폴더의 모든 파일은 배포 중 `/etc/nginx`로 복사됩니다.

Elastic Beanstalk Java SE 플랫폼 사용

이 주제에서는 Java SE 플랫폼에서 실행되는 AWS Elastic Beanstalk Java 애플리케이션을 구성, 빌드 및 실행하는 방법을 설명합니다.

Elastic Beanstalk Java SE 플랫폼은 컴파일된 JAR 파일에서 자체적으로 실행할 수 있는 Java 웹 애플리케이션을 위한 플랫폼 버전 세트입니다. 애플리케이션을 로컬로 컴파일하거나 번들 스크립트를 사용해 소스 코드를 업로드해 인스턴스에서 컴파일할 수 있습니다. Java SE 플랫폼 버전은 플랫폼 브랜치로 그룹화되며 각 버전은 Java의 메이저 버전에 해당합니다.

> **Note**
>
> Elastic Beanstalk는 애플리케이션의 JAR 파일을 구문 분석하지 않습니다. Elastic Beanstalk에 필요한 파일을 JAR 파일 외부에 보관합니다. 예를 들어 작업자 환경의 `cron.yaml` 파일을 애플리케이션 소스 번들의 루트에서 JAR 파일 옆에 포함시킵니다.

Elastic Beanstalk 콘솔에서 실행 환경의 구성 수정을 위해 구성 옵션을 사용할 수 있습니다. 저장된 구성을 사용해 설정을 저장하면 환경 종료 시 구성이 훼손되지 않도록 할 수 있으며, 추후 기타 환경에서도 적용할 수 있습니다.

소스 코드에 설정을 저장하려면 구성 파일을 포함시킬 수 있습니다. 구성 파일 설정은 환경을 생성하거나 애플리케이션을 배포할 때마다 적용됩니다. 구성 파일을 사용해 패키지를 설치하고, 스크립트를 실행하고, 배포 중에 다른 인스턴스 사용자 지정 작업을 수행할 수도 있습니다.

Elastic Beanstalk Java SE 플랫폼에는 역방향 프록시 역할을 하며 캐시된 정적 콘텐츠를 제공하고 요청을 애플리케이션에 전달하는 nginx 서버가 포함되어 있습니다. 또한 이 플랫폼에서는 애플리케이션에 대한 로드를 줄이기 위해 소스 코드의 폴더에서 정적 자산을 제공하도록 프록시 서버를 구성하는 구성 옵션을 제공합니다. 고급 시나리오의 경우 소스 번들에 고유한 .conf 파일을 포함시켜 Elastic Beanstalk의 프록시 구성을 확장하거나 완전히 덮어쓸 수 있습니다.

애플리케이션 소스에 대해 단일 JAR 파일만 제공하는 경우(소스 번들이 아닌 자체적으로) Elastic Beanstalk에서는 JAR 파일의 이름을 `application.jar`로 바꾼 다음 `java -jar application.jar`을 사용하여 실행합니다. 환경의 서버 인스턴스에서 실행되는 프로세스를 구성하려면 소스 번들에 선택적 Procfile을 포함시킵니다. 소스 번들 루트에 JAR이 두 개 이상 있는 경우 또는 JVM 옵션을 설정하는 java 명령을 사용자 지정하려는 경우 `Procfile`이 필요합니다.

항상 `Procfile`을 애플리케이션과 함께 소스 번들로 제공하는 것이 좋습니다. 이를 통해 애플리케이션에 대해 Elastic Beanstalk가 실행하는 프로세스와 이러한 프로세스가 받는 인수를 정확하게 제어할 수 있습니다.

Java 클래스를 컴파일하고 배포 시간에 환경의 EC2 인스턴스에서 다른 빌드 명령을 실행하려면 애플리케이션 원본 번들에 Buildfile을 포함시킵니다. `Buildfile`을 사용하면 소스 코드를 그대로 배포하고 JAR을 로컬에서 컴파일하는 대신에 서버에서 빌드할 수 있습니다. Java SE 플랫폼에는 서버에서 빌드할 수 있는 일반적인 빌드 도구가 포함되어 있습니다.

Elastic Beanstalk Linux 기반 플랫폼을 확장할 수 있는 다양한 방법에 대한 자세한 내용은 the section called “Linux 플랫폼 확장” 단원을 참조하세요.

Java SE 환경 구성

Java SE 플랫폼 설정을 사용하면 Amazon EC2 인스턴스의 동작을 미세 조정할 수 있습니다. Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 Elastic Beanstalk 환경의 Amazon EC2 인스턴스 구성을 편집할 수 있습니다.

Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 Amazon S3에 대한 로그 교체를 활성화하고, 애플리케이션에서 읽을 수 있도록 환경 변수를 구성합니다.

Elastic Beanstalk 콘솔에서 Java SE 환경을 구성하려면

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 환경을 선택한 다음 목록에서 환경의 이름을 선택합니다.
3. 탐색 창에서 구성을 선택합니다.
4. 업데이트, 모니터링 및 로깅 구성 범주에서 편집을 선택합니다.

로그 옵션

로그 옵션 섹션에는 다음 두 가지 설정이 있습니다.

- 인스턴스 프로파일 – 애플리케이션과 연결된 Amazon S3 버킷에 액세스할 권한이 있는 인스턴스 프로파일을 지정합니다.
- Amazon S3에 대한 로그 파일 교체 활성화(Enable log file rotation to Amazon S3) – 애플리케이션과 연결된 Amazon S3 버킷에 애플리케이션의 Amazon EC2 인스턴스에 대한 로그 파일을 복사하는지 여부를 지정합니다.

정적 파일

성능을 증진하려면 정적 파일(Static files) 섹션에서 프록시 서버를 구성하여 웹 애플리케이션 내부 디렉터리 집합으로 정적 파일(예: HTML 또는 이미지)을 제공할 수 있습니다. 각 디렉터리의 디렉터리 매핑 가상 경로를 설정합니다. 지정된 경로에서 프록시 서버가 파일 요청을 수신받으면 요청을 애플리케이션으로 라우팅하지 않고 파일을 직접 제공합니다.

구성 파일 또는 Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 정적 파일을 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 the section called “정적 파일” 단원을 참조하세요.

환경 속성

환경 속성 섹션에서는 애플리케이션을 실행하는 Amazon EC2 인스턴스의 환경 속성 설정을 지정할 수 있습니다. 환경 속성은 카-값 페어로 애플리케이션에 전달됩니다.

Elastic Beanstalk에서 실행하는 Java SE 환경에서 `System.getenv()`를 사용하여 환경 변수에 액세스할 수 있습니다. 예를 들어 다음 코드로 변수에 대한 `API_ENDPOINT`이라는 속성을 읽을 수 있습니다.

```
String endpoint = System.getenv("API_ENDPOINT");
```

자세한 내용은 환경 변수 및 기타 소프트웨어 설정를 참조하십시오.

Java SE 구성 네임스페이스

구성 파일을 사용하여 구성 옵션을 설정하고 배포 중 다른 인스턴스 구성 작업을 수행할 수 있습니다. 구성 옵션은 플랫폼별로 다르거나 Elastic Beanstalk 서비스의 모든 플랫폼에 전체적으로 적용될 수 있습니다. 구성 옵션은 네임스페이스로 구성됩니다.

Java SE 플랫폼에서는 플랫폼별 네임스페이스를 정의하지 않습니다. `aws:elasticbeanstalk:environment:proxy:staticfiles` 네임스페이스를 사용하여 정적 파일을 제공하도록 프록시를 구성할 수 있습니다. 자세한 정보 및 예제는 the section called "정적 파일"을 참조하십시오.

Elastic Beanstalk는 사용자가 환경을 맞춤형으로 지정할 수 있는 다양한 구성 옵션을 제공합니다. 구성 파일 외에 콘솔, 저장된 구성, EB CLI 또는 AWS CLI를 통해 구성 옵션을 설정할 수도 있습니다. 자세한 정보는 구성 옵션을 참조하세요.

Amazon Linux AMI(이전 Amazon Linux 2) Java SE 플랫폼

Elastic Beanstalk Java SE 환경에서 Amazon Linux AMI 플랫폼 버전(이전 Amazon Linux 2)을 사용하는 경우 여기의 추가 정보를 읽어 보십시오.

> **Notes**
>
> - 이 주제의 정보는 Amazon Linux AMI(AL1) 기반 플랫폼 브랜치에만 적용됩니다. AL2023/AL2 플랫폼 브랜치는 이전 Amazon Linux AMI(AL1) 플랫폼 버전과 호환되지 않으며 다른 구성 설정이 필요합니다.
> - 2022년 7월 18일 Elastic Beanstalk는 Amazon Linux AMI(AL1) 에 기반한 모든 플랫폼 브랜치의 상태를 사용 중지로 설정했습니다. 완전 지원이 가능한 현재 Amazon Linux 2023 플랫폼 브랜치로 마이그레이션하는 방법에 대한 자세한 내용은 Elastic Beanstalk Linux 애플리케이션을 Amazon Linux 2023 또는 Amazon Linux 2로 마이그레이션을(를) 참조하세요.

Java SE 구성 네임스페이스 — Amazon Linux AMI(AL1)

구성 파일을 사용하여 구성 옵션을 설정하고 배포 중 다른 인스턴스 구성 작업을 수행할 수 있습니다. 구성 옵션은 플랫폼별로 다르거나 Elastic Beanstalk 서비스의 모든 플랫폼에 전체적으로 적용될 수 있습니다. 구성 옵션은 네임스페이스로 구성됩니다.

Java SE 플랫폼은 모든 플랫폼에서 지원하는 네임스페이스 외에도 하나의 플랫폼별 구성 네임스페이스를 지원합니다. `aws:elasticbeanstalk:container:java:staticfiles` 네임스페이스를 사용하여 웹 애플리케이션의 경로를 정적 콘텐츠가 포함된 애플리케이션 소스 번들의 폴더에 매핑하는 옵션을 정의할 수 있습니다.

예를 들어 이 option_settings 코드 조각은 정적 파일 네임스페이스에서 두 가지 옵션을 정의합니다. 첫 번째는 경로 `/public`을 `public`이라는 폴더에 매핑하고, 두 번째는 경로 `/images`를 `img`라는 폴더에 매핑합니다.

```
option_settings:
  aws:elasticbeanstalk:container:java:staticfiles:
    /html: statichtml
    /images: staticimages
```

이 네임스페이스를 사용하여 매핑하는 폴더는 소스 번들의 루트에 있는 실제 폴더여야 합니다. 경로를 JAR 파일의 폴더에 매핑할 수 없습니다.

Elastic Beanstalk는 사용자가 환경을 맞춤형으로 지정할 수 있는 다양한 구성 옵션을 제공합니다. 구성 파일 외에 콘솔, 저장된 구성, EB CLI 또는 AWS CLI를 통해 구성 옵션을 설정할 수도 있습니다. 자세한 내용은 구성 옵션를 참조하세요.

Buildfile을 사용하여 서버에서 JAR 빌드

소스 번들의 `Buildfile` 파일에서 빌드 명령을 호출하여 환경의 EC2 인스턴스에 있는 애플리케이션의 클래스 파일과 JAR을 빌드할 수 있습니다.

`Buildfile`의 명령은 한 번만 실행되며 완료 후 종료해야 하는 반면에, Procfile의 명령은 애플리케이션의 수명 동안 실행되며 종료되는 경우 다시 시작됩니다. 애플리케이션에서 JAR을 실행하려면 `Procfile`을 사용합니다.

`Buildfile`의 배치 및 구문에 대한 자세한 내용은 Buildfile 및 Procfile 단원을 참조하세요.

다음 `Buildfile` 예제에서는 Apache Maven을 실행하여 소스 코드에서 웹 애플리케이션을 빌드합니다. 이 기능을 사용하는 샘플 애플리케이션은 Java 웹 애플리케이션 샘플을 참조하십시오.

Example Buildfile

```
build: mvn assembly:assembly -DdescriptorId=jar-with-dependencies
```

Java SE 플랫폼에는 빌드 스크립트에서 호출할 수 있는 다음과 같은 빌드 도구가 포함되어 있습니다.

- `javac` – Java 컴파일러
- `ant` – Apache Ant
- `mvn` – Apache Maven
- `gradle` – Gradle

Procfile을 사용한 애플리케이션 프로세스 구성

애플리케이션 소스 번들의 루트에 JAR 파일이 두 개 이상 있는 경우, Elastic Beanstalk에 실행할 JAR를 알려 주는 `Procfile` 파일을 포함시켜야 합니다. 단일 JAR 애플리케이션의 경우에도 `Procfile` 파일을 포함시켜 애플리케이션을 실행하는 Java 가상 머신(JVM)을 구성할 수 있습니다.

항상 `Procfile`을 애플리케이션과 함께 소스 번들로 제공하는 것이 좋습니다. 이를 통해 애플리케이션에 대해 Elastic Beanstalk가 실행하는 프로세스와 이러한 프로세스가 받는 인수를 정확하게 제어할 수 있습니다.

`Procfile` 작성 및 사용에 대한 자세한 내용은 Buildfile 및 Procfile 단원을 참조하세요.

Example Procfile

```
web: java -Xms256m -jar server.jar
cache: java -jar mycache.jar
web_foo: java -jar other.jar
```

애플리케이션의 기본 JAR를 실행하는 명령 이름은 `web`으로 지정해야 하며, `Procfile`에 나열된 첫 번째 명령이어야 합니다. nginx 서버는 환경의 로드 밸런서에서 받는 모든 HTTP 요청을 이 애플리케이션으로 전달합니다.

Elastic Beanstalk는 Procfile의 모든 항목이 항상 실행되어야 함을 가정하며, 종료되는 Procfile에 정의된 모든 애플리케이션을 자동으로 다시 시작합니다. 종료될 예정으로 다시 시작되면 안 되는 명령을 실행하려면 `Buildfile`을 사용합니다.

Amazon Linux AMI(이전 Amazon Linux 2)에서 Procfile 사용

Elastic Beanstalk Java SE 환경에서 Amazon Linux AMI 플랫폼 버전(이전 Amazon Linux 2)을 사용하는 경우 이 섹션의 추가 정보를 읽어 보십시오.

> **Notes**
>
> - 이 주제의 정보는 Amazon Linux AMI(AL1) 기반 플랫폼 브랜치에만 적용됩니다. AL2023/AL2 플랫폼 브랜치는 이전 Amazon Linux AMI(AL1) 플랫폼 버전과 호환되지 않으며 다른 구성 설정이 필요합니다.
> - 2022년 7월 18일 Elastic Beanstalk는 Amazon Linux AMI(AL1) 에 기반한 모든 플랫폼 브랜치의 상태를 사용 중지로 설정했습니다. 완전 지원이 가능한 현재 Amazon Linux 2023 플랫

폼 브랜치로 마이그레이션하는 방법에 대한 자세한 내용은 Elastic Beanstalk Linux 애플리케이션을 Amazon Linux 2023 또는 Amazon Linux 2로 마이그레이션을(를) 참조하세요.

포트 전달 — Amazon Linux AMI(AL1)

기본적으로 Elastic Beanstalk는 요청을 포트 5000의 애플리케이션에 전달하도록 nginx 프록시를 구성합니다. `PORT` 환경 속성을 기본 애플리케이션이 수신 대기하는 포트로 설정하여 기본 포트를 재정의할 수 있습니다.

`Procfile`을 사용하여 애플리케이션을 여러 개 실행하는 경우, Amazon Linux AMI 플랫폼의 Elastic Beanstalk는 각 추가 애플리케이션이 이전 포트보다 높은 포트 100에서 수신 대기할 것으로 기대합니다. Elastic Beanstalk는 각 애플리케이션 내에서 액세스할 수 있는 PORT 변수를 애플리케이션이 실행될 것으로 기대하는 포트로 설정합니다. `System.getenv("PORT")`를 호출하여 애플리케이션 코드 내의 이 변수에 액세스할 수 있습니다.

앞의 `Procfile` 예제에서 `web` 애플리케이션은 포트 5000에서 수신 대기하고, `cache`는 포트 5100에서 수신 대기하며, `web_foo`는 포트 5200에서 수신 대기합니다. `web`은 `PORT` 변수를 읽어 수신 대기 포트를 구성하며, 해당 숫자에 100을 추가하여 요청을 보낼 수 있도록 `cache`가 수신 대기하는 포트를 결정합니다.

프록시 서버 구성

Elastic Beanstalk는 nginx를 역방향 프록시로 사용하여 애플리케이션을 포트 80의 Elastic Load Balancing 로드 밸런서에 매핑합니다. Elastic Beanstalk는 확장하거나 자체 구성으로 완전히 재정의할 수 있는 기본 nginx 구성을 제공합니다.

기본적으로 Elastic Beanstalk는 요청을 포트 5000의 애플리케이션에 전달하도록 nginx 프록시를 구성합니다. `PORT` 환경 속성을 기본 애플리케이션이 수신 대기하는 포트로 설정하여 기본 포트를 재정의할 수 있습니다.

> **Note**
>
> 애플리케이션이 수신 대기하는 포트는 nginx 서버가 로드 밸런서에서 요청을 받기 위해 수신 대기하는 포트에 영향을 주지 않습니다.

플랫폼 버전에서 프록시 서버 구성

모든 AL2023/AL2 플랫폼은 균일한 프록시 구성 기능을 지원합니다. AL2023/AL2를 실행하는 플랫폼 버전에서 프록시 서버를 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 역방향 프록시 구성 단원을 참조하세요.

Amazon Linux AMI(이전 Amazon Linux 2)에서 프록시 구성

Elastic Beanstalk Java SE 환경에서 Amazon Linux AMI 플랫폼 버전(이전 Amazon Linux 2)을 사용하는 경우 여기의 추가 정보를 읽어 보십시오.

> **Notes**
>
> - 이 주제의 정보는 Amazon Linux AMI(AL1) 기반 플랫폼 브랜치에만 적용됩니다. AL2023/AL2 플랫폼 브랜치는 이전 Amazon Linux AMI(AL1) 플랫폼 버전과 호환되지 않으며 다른 구성 설정이 필요합니다.
> - 2022년 7월 18일 Elastic Beanstalk는 Amazon Linux AMI(AL1) 에 기반한 모든 플랫폼 브랜치의 상태를 사용 중지로 설정했습니다. 완전 지원이 가능한 현재 Amazon Linux 2023 플랫폼 브랜치로 마이그레이션하는 방법에 대한 자세한 내용은 Elastic Beanstalk Linux 애플리케이션을 Amazon Linux 2023 또는 Amazon Linux 2로 마이그레이션을(를) 참조하세요.

기본 프록시 구성 확장 및 재정의 — Amazon Linux AMI (AL1)

Elastic Beanstalk의 기본 nginx 구성을 확장하려면 애플리케이션 소스 번들의 `.conf`라는 폴더에 `.ebextensions/nginx/conf.d/` 구성 파일을 추가합니다. Elastic Beanstalk의 nginx 구성에는 이 폴더의 `.conf` 파일이 자동으로 포함됩니다.

```
~/workspace/my-app/
|-- .ebextensions
|   `-- nginx
|       `-- conf.d
|           `-- myconf.conf
`-- web.jar
```

Elastic Beanstalk의 기본 nginx 구성을 완전히 재정의하려면 `.ebextensions/nginx/nginx.conf`의 소스 번들에 구성을 포함시킵니다.

```
~/workspace/my-app/
|-- .ebextensions
|   `-- nginx
```

```
|       `-- nginx.conf
`-- web.jar
```

Elastic Beanstalk의 nginx 구성을 재정의하는 경우 `nginx.conf`에 다음 줄을 추가하여 Elastic Beanstalk의 향상된 상태 보고 및 모니터링, 자동 애플리케이션 매핑 및 정적 파일에 대한 Elastic Beanstalk 구성을 가져옵니다.

```
include conf.d/elasticbeanstalk/*.conf;
```

Scorekeep 샘플 애플리케이션의 다음과 같은 구성 예시는 Elastic Beanstalk의 기본 구성을 재정의하여 Java SE 플랫폼이 애플리케이션 소스 코드를 복사하는 `public`의 하위 디렉터리 `/var/app/current`에 있는 정적 웹 애플리케이션을 제공합니다. `/api` 로케이션은 트래픽을 `/api/` 아래의 경로를 거쳐 포트 5000에서 수신 중인 Spring 애플리케이션으로 전달합니다. 다른 모든 트래픽은 루트 경로에 위치한 웹 앱을 통해 제공됩니다.

Example

```
user                    nginx;
error_log               /var/log/nginx/error.log warn;
pid                     /var/run/nginx.pid;
worker_processes        auto;
worker_rlimit_nofile    33282;

events {
    worker_connections  1024;
}

http {
  include       /etc/nginx/mime.types;
  default_type  application/octet-stream;

  log_format  main  '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" '
                    '$status $body_bytes_sent "$http_referer" '
                    '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"';

  include       conf.d/*.conf;

  map $http_upgrade $connection_upgrade {
      default     "upgrade";
  }
```

```
  server {
      listen        80 default_server;
      root /var/app/current/public;

      location / {
      }git pull


      location /api {
          proxy_pass          http://127.0.0.1:5000;
          proxy_http_version  1.1;

          proxy_set_header    Connection          $connection_upgrade;
          proxy_set_header    Upgrade             $http_upgrade;
          proxy_set_header    Host                $host;
          proxy_set_header    X-Real-IP           $remote_addr;
          proxy_set_header    X-Forwarded-For     $proxy_add_x_forwarded_for;
      }

      access_log    /var/log/nginx/access.log main;

      client_header_timeout 60;
      client_body_timeout   60;
      keepalive_timeout     60;
      gzip                  off;
      gzip_comp_level       4;

      # Include the Elastic Beanstalk generated locations
      include conf.d/elasticbeanstalk/01_static.conf;
      include conf.d/elasticbeanstalk/healthd.conf;
  }
}
```

Java Elastic Beanstalk 환경에 Amazon RDS DB 인스턴스 추가

여기에서는 Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 Amazon RDS를 생성하는 방법을 설명합니다. Amazon Relational Database Service(Amazon RDS) DB 인스턴스를 사용하여 애플리케이션이 수집하고 수정하는 데이터를 저장할 수 있습니다. 데이터베이스를 환경에 연결하고 Elastic Beanstalk에서 관리하도록 하거나 외부에서 만들고 관리할 수 있습니다.

Amazon RDS를 처음 사용하는 경우 Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 테스트 환경에 DB 인스턴스를 추가하고 애플리케이션을 인스턴스에 연결할 수 있는지 확인합니다.

환경에 DB 인스턴스를 추가하려면

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 환경을 선택한 다음 목록에서 환경의 이름을 선택합니다.
3. 탐색 창에서 구성을 선택합니다.
4. 데이터베이스 구성 범주에서 편집을 선택합니다.
5. DB 엔진을 선택하고 사용자 이름과 암호를 입력합니다.
6. 변경 사항을 저장하려면 페이지 하단에서 적용을 선택합니다.

DB 인스턴스를 추가하는 데 약 10분 정도 소요됩니다. 환경 업데이트가 완료되면 애플리케이션에서 다음 환경 속성을 통해 DB 인스턴스 호스트 이름과 기타 연결 정보를 사용할 수 있습니다:

속성 이름	설명	속성 값
`RDS_HOSTNAME`	DB 인스턴스의 호스트 이름입니다.	Amazon RDS 콘솔 연결 및 보안 탭의 엔드포인트입니다.
`RDS_PORT`	DB 인스턴스가 연결을 허용하는 포트입니다. DB 엔진마다 기본값이 다릅니다.	Amazon RDS 콘솔 연결 및 보안 탭의 포트입니다.
`RDS_DB_NAME`	데이터베이스 이름은 **ebdb**입니다.	Amazon RDS 콘솔 구성 탭의 DB 이름입니다.
`RDS_USERNAME`	데이터베이스에 구성된 사용자 이름입니다.	Amazon RDS 콘솔 구성 탭의 마스터 사용자 이름입니다.
`RDS_PASSWORD`	데이터베이스에 구성된 암호입니다.	Amazon RDS 콘솔에서는 참조용으로 사용할 수 없습니다.

내부 DB 인스턴스 구성에 대한 자세한 내용은 Elastic Beanstalk 환경에 데이터베이스 추가를 참조하세요. Elastic Beanstalk에서 사용하도록 외부 데이터베이스를 구성하는 방법은 Amazon RDS와 함께 Elastic Beanstalk 사용 단원을 참조하십시오.

데이터베이스에 연결하려면 애플리케이션에 적절한 드라이버 JAR 파일을 추가하고, 드라이버 클래스를 코드에 로드한 후, Elastic Beanstalk에서 제공하는 환경 속성으로 연결 객체를 생성합니다.

단원

- JDBC 드라이버 다운로드
- 데이터베이스에 연결(Java SE 플랫폼)
- 데이터베이스에 연결(Tomcat 플랫폼)
- 데이터베이스 연결 문제 해결

JDBC 드라이버 다운로드

선택한 DB 엔진에 JDBC 드라이버의 JAR 파일이 필요합니다. JAR 파일을 소스 코드에 저장하고, 데이터베이스에 대한 연결을 생성하는 클래스를 컴파일할 때 이를 클래스 경로에 포함시킵니다.

다음 위치에서 DB 엔진의 최신 드라이버를 찾을 수 있습니다.

- MySQL – MySQL Connector/J
- Oracle SE-1 – Oracle JDBC Driver
- Postgres – PostgreSQL JDBC Driver
- SQL Server – Microsoft JDBC Driver

JDBC 드라이버를 사용하려면 코드에서 `Class.forName()`와 연결을 생성하기 전에 `DriverManager.getConnection()`을 호출하여 이를 로드합니다.

JDBC는 다음 형식의 연결 문자열을 사용합니다.

```
jdbc:driver://hostname:port/dbName?user=userName&password=password
```

Elastic Beanstalk가 애플리케이션에 제공하는 환경 변수에서 호스트 이름, 포트, 데이터베이스 이름, 사용자 이름 및 암호를 검색할 수 있습니다. 드라이버 이름은 데이터베이스 유형 및 드라이버 버전별로 다릅니다. 다음은 드라이버 이름 예입니다.

- `mysql`MySQL의 경우
- `postgresql` PostgreSQL용
- `oracle:thin`Oracle Thin의 경우
- `oracle:oci`Oracle OCI의 경우
- `oracle:oci8`Oracle OCI 8의 경우
- `oracle:kprb`Oracle KPRB의 경우

- `sqlserver`SQL Server의 경우

데이터베이스에 연결(Java SE 플랫폼)

Java SE 환경에서는 `System.getenv()`를 사용하여 환경에서 연결 변수를 읽습니다. 다음 코드 예제에서는 PostgreSQL 데이터베이스에 대한 연결을 생성하는 클래스를 보여 줍니다.

```
private static Connection getRemoteConnection() {
    if (System.getenv("RDS_HOSTNAME") != null) {
      try {
      Class.forName("org.postgresql.Driver");
      String dbName = System.getenv("RDS_DB_NAME");
      String userName = System.getenv("RDS_USERNAME");
      String password = System.getenv("RDS_PASSWORD");
      String hostname = System.getenv("RDS_HOSTNAME");
      String port = System.getenv("RDS_PORT");
      String jdbcUrl = "jdbc:postgresql://" + hostname + ":" + port + "/" + dbName + "?
user=" + userName + "&password=" + password;
      logger.trace("Getting remote connection with connection string from environment
 variables.");
      Connection con = DriverManager.getConnection(jdbcUrl);
      logger.info("Remote connection successful.");
      return con;
    }
    catch (ClassNotFoundException e) { logger.warn(e.toString());}
    catch (SQLException e) { logger.warn(e.toString());}
    }
    return null;
  }
```

데이터베이스에 연결(Tomcat 플랫폼)

Tomcat 환경에서는 환경 속성이 `System.getProperty()`에 액세스할 수 있는 시스템 속성으로 제공됩니다.

다음 코드 예제에서는 PostgreSQL 데이터베이스에 대한 연결을 생성하는 클래스를 보여 줍니다.

```
private static Connection getRemoteConnection() {
    if (System.getProperty("RDS_HOSTNAME") != null) {
      try {
      Class.forName("org.postgresql.Driver");
```

```
      String dbName = System.getProperty("RDS_DB_NAME");
      String userName = System.getProperty("RDS_USERNAME");
      String password = System.getProperty("RDS_PASSWORD");
      String hostname = System.getProperty("RDS_HOSTNAME");
      String port = System.getProperty("RDS_PORT");
      String jdbcUrl = "jdbc:postgresql://" + hostname + ":" + port + "/" + dbName + "?
user=" + userName + "&password=" + password;
      logger.trace("Getting remote connection with connection string from environment
 variables.");
      Connection con = DriverManager.getConnection(jdbcUrl);
      logger.info("Remote connection successful.");
      return con;
    }
    catch (ClassNotFoundException e) { logger.warn(e.toString());}
    catch (SQLException e) { logger.warn(e.toString());}
    }
    return null;
  }
```

연결을 가져오거나 SQL 문을 실행하는 데 문제가 있는 경우, JSP 파일에 다음 코드를 배치해 봅니다. 이 코드는 DB 인스턴스에 연결하고 테이블을 만들며 여기에 씁니다.

```
<%@ page import="java.sql.*" %>
<%
  // Read RDS connection information from the environment
  String dbName = System.getProperty("RDS_DB_NAME");
  String userName = System.getProperty("RDS_USERNAME");
  String password = System.getProperty("RDS_PASSWORD");
  String hostname = System.getProperty("RDS_HOSTNAME");
  String port = System.getProperty("RDS_PORT");
  String jdbcUrl = "jdbc:mysql://" + hostname + ":" +
    port + "/" + dbName + "?user=" + userName + "&password=" + password;

  // Load the JDBC driver
  try {
    System.out.println("Loading driver...");
    Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
    System.out.println("Driver loaded!");
  } catch (ClassNotFoundException e) {
    throw new RuntimeException("Cannot find the driver in the classpath!", e);
  }

  Connection conn = null;
```

```
Statement setupStatement = null;
Statement readStatement = null;
ResultSet resultSet = null;
String results = "";
int numresults = 0;
String statement = null;

try {
  // Create connection to RDS DB instance
  conn = DriverManager.getConnection(jdbcUrl);

  // Create a table and write two rows
  setupStatement = conn.createStatement();
  String createTable = "CREATE TABLE Beanstalk (Resource char(50));";
  String insertRow1 = "INSERT INTO Beanstalk (Resource) VALUES ('EC2 Instance');";
  String insertRow2 = "INSERT INTO Beanstalk (Resource) VALUES ('RDS Instance');";

  setupStatement.addBatch(createTable);
  setupStatement.addBatch(insertRow1);
  setupStatement.addBatch(insertRow2);
  setupStatement.executeBatch();
  setupStatement.close();

} catch (SQLException ex) {
  // Handle any errors
  System.out.println("SQLException: " + ex.getMessage());
  System.out.println("SQLState: " + ex.getSQLState());
  System.out.println("VendorError: " + ex.getErrorCode());
} finally {
  System.out.println("Closing the connection.");
  if (conn != null) try { conn.close(); } catch (SQLException ignore) {}
}

try {
  conn = DriverManager.getConnection(jdbcUrl);

  readStatement = conn.createStatement();
  resultSet = readStatement.executeQuery("SELECT Resource FROM Beanstalk;");

  resultSet.first();
  results = resultSet.getString("Resource");
  resultSet.next();
  results += ", " + resultSet.getString("Resource");
```

```
    resultSet.close();
    readStatement.close();
    conn.close();

  } catch (SQLException ex) {
    // Handle any errors
    System.out.println("SQLException: " + ex.getMessage());
    System.out.println("SQLState: " + ex.getSQLState());
    System.out.println("VendorError: " + ex.getErrorCode());
  } finally {
       System.out.println("Closing the connection.");
      if (conn != null) try { conn.close(); } catch (SQLException ignore) {}
  }
%>
```

결과를 표시하려면 JSP 파일의 HTML 부분의 본문에 다음 코드를 배치합니다.

```
<p>Established connection to RDS. Read first two rows: <%= results %></p>
```

데이터베이스 연결 문제 해결

애플리케이션 내에서 데이터베이스에 연결하는 중 문제가 발생한 경우, 웹 컨테이너 로그 및 데이터베이스를 검토합니다.

로그 검토

Eclipse 내에서 Elastic Beanstalk 환경의 모든 로그를 볼 수 있습니다. AWS 탐색기 보기가 열려 있지 않은 경우 도구 모음의 주황색 AWS 아이콘 옆에 있는 화살표를 선택한 다음 AWS 탐색기 보기 표시를 선택합니다. AWS Elastic Beanstalk와 환경 이름을 확장한 후, 서버의 컨텍스트(오른쪽 클릭) 메뉴를 엽니다. Open in WTP Server Editor를 선택합니다.

서버 보기의 로그 탭을 선택하여 환경의 집계 로그를 봅니다. 최신 로그를 열려면 페이지의 오른쪽 위 모서리의 새로 고침 버튼을 선택합니다.

아래로 스크롤하여 `/var/log/tomcat7/catalina.out`에서 Tomcat 로그를 찾습니다. 앞의 예제에서 웹 페이지를 여러 번 로드한 경우 다음과 같이 표시될 수 있습니다.

```
-------------------------------------
/var/log/tomcat7/catalina.out
-------------------------------------
INFO: Server startup in 9285 ms
```

```
Loading driver...
Driver loaded!
SQLException: Table 'Beanstalk' already exists
SQLState: 42S01
VendorError: 1050
Closing the connection.
Closing the connection.
```

웹 애플리케이션이 표준 출력에 보내는 모든 정보가 웹 컨테이너 로그에 표시됩니다. 이전 예제에서 애플리케이션은 페이지가 로드될 때마다 테이블을 만들려고 시도합니다. 그 결과 첫 페이지 이후의 모든 페이지 로드에서 SQL 예외가 catch됩니다.

한 예를 들면 앞의 것이 허용됩니다. 그러나 실제 애플리케이션에서는 데이터베이스 정의를 스키마 객체에 보관하고, 모델 클래스 내에서 트랜잭션을 수행하며, 컨트롤러 서블릿으로 요청을 조정하십시오.

RDS DB 인스턴스에 연결

MySQL 클라이언트 애플리케이션을 사용하여 Elastic Beanstalk 환경의 RDS DB 인스턴스에 직접 연결할 수 있습니다.

먼저 RDS DB 인스턴스에 대한 보안 그룹을 열어 컴퓨터에서 오는 트래픽을 허용합니다.

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 환경을 선택한 다음 목록에서 환경의 이름을 선택합니다.
3. 탐색 창에서 구성을 선택합니다.
4. [데이터베이스] 구성 범주에서 [편집]을 선택합니다.
5. 엔드포인트 옆에 있는 Amazon RDS 콘솔 링크를 선택합니다.
6. RDS 대시보드 인스턴스 세부 정보 페이지의 보안 및 네트워크 아래에서 보안 그룹 옆의 rds-로 시작하는 보안 그룹을 선택합니다.

   > **Note**
   >
   > 데이터베이스에는 보안 그룹이라는 레이블이 지정된 항목이 여러 개 있을 수 있습니다. 기본 Amazon Virtual Private Cloud(Amazon VPC).가 없는 이전 계정이 있는 경우에만 awseb로 시작하는 첫 번째 항목을 사용합니다.

7. 보안 그룹 세부 정보에서 인바운드 탭을 선택한 후 편집을 선택합니다.
8. CIDR 형식으로 지정된 IP 주소에서 나가는 트래픽을 허용하는 MySQL(포트 3306)에 대한 규칙을 추가합니다.

9. 저장(Save)을 선택합니다. 변경 사항이 즉시 적용됩니다.

환경에 대한 Elastic Beanstalk 구성 세부 정보로 돌아가서 엔드포인트를 적어 둡니다. 도메인 이름을 사용하여 RDS DB 인스턴스에 연결합니다.

MySQL 클라이언트를 설치하고 포트 3306에서 데이터베이스와의 연결을 시작합니다. Windows의 경우 MySQL 홈 페이지에서 MySQL Workbench를 설치하고 프롬프트를 따릅니다.

Linux의 경우 배포용 패키지 관리자를 사용하여 MySQL 클라이언트를 설치합니다. 다음 예제는 Ubuntu 및 기타 Ubuntu 계열 시스템에서 작동합니다.

```
// Install MySQL client
$ sudo apt-get install mysql-client-5.5
...
// Connect to database
$ mysql -h aas839jo2vwhwb.cnubrrfwfka8.us-west-2.rds.amazonaws.com -u username -
ppassword ebdb
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 117
Server version: 5.5.40-log Source distribution
...
```

연결한 후 SQL 명령을 실행하여 데이터베이스의 상태, 테이블과 행이 생성되었는지 여부 및 기타 정보를 볼 수 있습니다.

```
mysql> SELECT Resource from Beanstalk;
+--------------+
| Resource     |
+--------------+
| EC2 Instance |
| RDS Instance |
+--------------+
2 rows in set (0.01 sec)
```

Java 도구 및 리소스

Java 애플리케이션을 개발할 때 다음과 같은 곳에서 추가적인 도움을 받을 수 있습니다.

리소스	설명
AWS Java 개발 포럼	질문을 게시하고 피드백을 받습니다.
Java 개발자 센터	샘플 코드, 설명서, 도구 및 추가 리소스를 받을 수 있는 원스톱 상점입니다.

Elastic Beanstalk로 Node.js 애플리케이션 배포

이 장에서는 Node.js 웹 애플리케이션을 구성하고 배포하는 방법에 대한 지침을 제공합니다 AWS Elastic Beanstalk. 또한 데이터베이스 통합 및 Express 프레임워크 작업과 같은 일반적인 작업에 대한 연습도 제공합니다. Elastic Beanstalk를 통해 Amazon Web Services를 사용하는 Node.js 웹 애플리케이션을 손쉽게 배포, 관리 및 규모 조정할 수 있습니다.

Elastic Beanstalk 명령줄 인터페이스(EB CLI)를 사용하거나 Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 단 몇 분 만에 애플리케이션을 배포할 수 있습니다. Elastic Beanstalk 애플리케이션을 배포한 후 EB CLI를 계속 사용하여 애플리케이션 및 환경을 관리하거나 AWS CLI Elastic Beanstalk 콘솔 또는 APIs.

Node.js에 대한 QuickStart 단계별 지침에 따라 EB CLI를 사용하여 Hello World Node.js 웹 애플리케이션을 생성하고 배포합니다.

주제

- QuickStart: Elastic Beanstalk에 Node.js 애플리케이션 배포
- Elastic Beanstalk를 위한 Node.js 개발 환경 설정
- Elastic Beanstalk Node.js 플랫폼 사용
- 더 많은 Node.js용 Elastic Beanstalk 예제 애플리케이션 및 자습서
- Elastic Beanstalk에 Node.js Express 애플리케이션 배포
- Elastic Beanstalk에 대한 클러스터링을 사용하여 Node.js Express 애플리케이션 배포
- Elastic Beanstalk에 DynamoDB를 사용하는 Node.js 애플리케이션 배포
- Node.js Elastic Beanstalk 환경에 Amazon RDS DB 인스턴스 추가
- Node.js 도구 및 리소스

QuickStart: Elastic Beanstalk에 Node.js 애플리케이션 배포

이 QuickStart 자습서에서는 Node.js 애플리케이션을 생성하고 AWS Elastic Beanstalk 환경에 배포하는 프로세스를 안내합니다.

> **Note**
>
> 자습서 예제는 데모용입니다. 프로덕션 트래픽에 애플리케이션을 사용하지 마십시오.

Sections

- 내 AWS 계정
- 사전 조건
- 1단계: Node.js 애플리케이션 생성
- 2단계: 로컬에서 애플리케이션 실행
- 3단계: EB CLI를 사용하여 Node.js 애플리케이션 배포
- 4단계: Elastic Beanstalk에서 애플리케이션 실행
- 5단계: 정리
- AWS 애플리케이션을 위한 리소스
- 다음 단계
- Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 배포

내 AWS 계정

아직 AWS 고객이 아닌 경우 AWS 계정을 생성해야 합니다. 가입하면 필요한 Elastic Beanstalk 및 기타 AWS 서비스에 액세스할 수 있습니다.

이미 AWS 계정이 있는 경우 로 이동할 수 있습니다사전 조건.

AWS 계정 생성

에 가입 AWS 계정

이 없는 경우 다음 단계를 AWS 계정완료하여 생성합니다.

에 가입하려면 AWS 계정

1. https://portal.aws.amazon.com/billing/signup을 엽니다.
2. 온라인 지시 사항을 따릅니다.

   등록 절차 중 전화 또는 텍스트 메시지를 받고 전화 키패드로 확인 코드를 입력하는 과정이 있습니다.

   에 가입하면 AWS 계정AWS 계정 루트 사용자이 생성됩니다. 루트 사용자에게는 계정의 모든 AWS 서비스 및 리소스에 액세스할 권한이 있습니다. 보안 모범 사례는 사용자에게 관리 액세스 권한을 할당하고, 루트 사용자만 사용하여 루트 사용자 액세스 권한이 필요한 작업을 수행하는 것입니다.

AWS 는 가입 프로세스가 완료된 후 확인 이메일을 보냅니다. 언제든지 https://aws.amazon.com/으로 이동하고 내 계정을 선택하여 현재 계정 활동을 보고 계정을 관리할 수 있습니다.

관리자 액세스 권한이 있는 사용자 생성

에 가입한 후 일상적인 작업에 루트 사용자를 사용하지 않도록 관리 사용자를 AWS 계정보호 AWS IAM Identity Center, AWS 계정 루트 사용자활성화 및 생성합니다.

보안 AWS 계정 루트 사용자

1. 루트 사용자를 선택하고 AWS 계정 이메일 주소를 입력하여 계정 소유자AWS Management Console로에 로그인합니다. 다음 페이지에서 비밀번호를 입력합니다.

   루트 사용자를 사용하여 로그인하는 데 도움이 필요하면 AWS 로그인 User Guide의 루트 사용자로 로그인을 참조하세요.
2. 루트 사용자의 다중 인증(MFA)을 활성화합니다.

   지침은 IAM 사용 설명서의 AWS 계정 루트 사용자(콘솔)에 대한 가상 MFA 디바이스 활성화를 참조하세요.

관리자 액세스 권한이 있는 사용자 생성

1. IAM Identity Center를 활성화합니다.

   지침은 AWS IAM Identity Center 사용 설명서의 AWS IAM Identity Center설정을 참조하세요.
2. IAM Identity Center에서 사용자에게 관리 액세스 권한을 부여합니다.

   를 자격 증명 소스 IAM Identity Center 디렉터리 로 사용하는 방법에 대한 자습서는 사용 AWS IAM Identity Center 설명서의 기본값으로 사용자 액세스 구성을 IAM Identity Center 디렉터리 참조하세요.

관리 액세스 권한이 있는 사용자로 로그인

- IAM IDentity Center 사용자로 로그인하려면 IAM Identity Center 사용자를 생성할 때 이메일 주소로 전송된 로그인 URL을 사용합니다.

  IAM Identity Center 사용자를 사용하여 로그인하는 데 도움이 필요하면 AWS 로그인 사용 설명서의 AWS 액세스 포털에 로그인을 참조하세요.

추가 사용자에게 액세스 권한 할당

1. IAM Identity Center에서 최소 권한 적용 모범 사례를 따르는 권한 세트를 생성합니다.

   지침은AWS IAM Identity Center 사용 설명서의 Create a permission set를 참조하세요.
2. 사용자를 그룹에 할당하고, 그룹에 Single Sign-On 액세스 권한을 할당합니다.

   지침은 AWS IAM Identity Center 사용 설명서의 Add groups를 참조하세요.

사전 조건

이 설명서의 절차를 수행하기 위해서는 실행 명령줄을 입력할 쉘 또는 터미널이 필요합니다. 명령은 프롬프트 기호($)와 해당하는 경우 현재 디렉터리 이름 뒤에 리스트로 표시됩니다.

```
~/eb-project$ this is a command
this is output
```

Linux 및 macOS의 경우 선호하는 쉘과 패키지 관리자를 사용할 수 있습니다. Windows의 경우 Linux용 Windows Subsystem을 설치하여 Ubuntu 및 Bash의 Windows 통합 버전을 가져옵니다.

EB CLI

또한 본 자습서는 Elastic Beanstalk 명령줄 인터페이스(EB CLI)를 사용합니다. EB CLI 설치 및 구성에 대한 자세한 내용은 설정 스크립트를 사용하여 EB CLI 설치(권장) 및 EB CLI 구성 단원을 참조하세요.

Node.js

Node.js 웹 사이트에 Node.js를 설치하는 방법을 따라 로컬 시스템에 Node.js를 설치합니다.

다음 명령을 실행하여 Node.js 설치를 확인합니다.

```
~$ node -v
```

1단계: Node.js 애플리케이션 생성

프로젝트 디렉터리를 만듭니다.

```
~$ mkdir eb-nodejs
```

```
~$ cd eb-nodejs
```

그 다음 Elastic Beanstalk를 사용하여 배포할 애플리케이션을 만듭니다. "Hello World" RESTful 웹 서비스를 만듭니다.

Example **~/eb-nodejs/server.js**

```
const http = require('node:http');

const hostname = '127.0.0.1';
const port = 8080;

const server = http.createServer((req, res) => {
  res.statusCode = 200;
  res.setHeader('Content-Type', 'text/plain');
  res.end('Hello Elastic Beanstalk!\n');
});

server.listen(port, hostname, () => {
  console.log(`Server running at http://${hostname}:${port}/`);
});
```

이 애플리케이션은 포트 8080에서 리스너를 엽니다. Elastic Beanstalk는 Node.js에 대해 기본적으로 포트 8080의 애플리케이션에 요청을 전달합니다.

2단계: 로컬에서 애플리케이션 실행

애플리케이션을 로컬로 배포하려면 다음 명령을 입력합니다.

```
~/eb-nodejs$ node server.js
```

다음과 같은 텍스트가 표시됩니다.

```
Server running at http://127.0.0.1:8080/
```

브라우저에 URL 주소 `http://127.0.0.1:8080/`을 입력합니다. 브라우저에 ‘Hello Elastic Beanstalk!’가 표시됩니다.

3단계: EB CLI를 사용하여 Node.js 애플리케이션 배포

다음 명령을 실행하여 이 애플리케이션에 대한 Elastic Beanstalk 환경을 생성합니다.

환경을 생성하고 Node.js 애플리케이션을 배포하려면

1. eb init 명령으로 EB CLI 리포지토리를 초기화합니다.

```
~/eb-nodejs$ eb init -p node.js nodejs-tutorial --region us-east-2
```

   이 명령은 `nodejs-tutorial`이라는 애플리케이션을 생성하고 최신 Node.js 플랫폼 버전을 통해 환경을 생성하도록 로컬 리포지토리를 구성합니다.

2. (선택 사항) SSH를 통해 애플리케이션을 실행하는 EC2 인스턴스에 연결할 수 있도록 eb init를 다시 실행하여 기본 키 페어를 구성합니다.

```
~/eb-nodejs$ eb init
Do you want to set up SSH for your instances?
(y/n): y
Select a keypair.
1) my-keypair
2) [ Create new KeyPair ]
```

   키 페어가 이미 있는 경우 이를 선택하거나, 프롬프트에 따라 키 페어를 생성합니다. 프롬프트가 보이지 않거나 나중에 설정을 변경해야 하는 경우 eb init -i를 실행합니다.

3. 환경을 만들고 eb create로 해당 환경에 애플리케이션을 배포합니다. Elastic Beanstalk는 애플리케이션의 zip 파일을 자동으로 빌드하여 환경의 EC2 인스턴스에 배포합니다. 애플리케이션을 배포한 후 Elastic Beanstalk가 포트 8080에서 이 애플리케이션을 시작합니다.

```
~/eb-nodejs$ eb create nodejs-env
```

   Elastic Beanstalk에서 환경을 생성하는 데 약 5분이 걸립니다.

4단계: Elastic Beanstalk에서 애플리케이션 실행

환경 생성 프로세스가 완료되면 eb open으로 웹 사이트를 엽니다.

```
~/eb-nodejs$ eb open
```

축하합니다! Elastic Beanstalk를 사용하여 Node.js 애플리케이션을 배포했습니다! 그러면 애플리케이션에 대해 생성된 도메인 이름을 사용하여 브라우저 창이 열립니다.

5단계: 정리

애플리케이션 작업을 완료하면 환경을 종료할 수 있습니다. Elastic Beanstalk는 환경과 연결된 모든 AWS 리소스를 종료합니다.

EB CLI를 사용하여 Elastic Beanstalk 환경을 종료하려면 다음 명령을 실행하세요.

```
~/eb-nodejs$ eb terminate
```

AWS 애플리케이션을 위한 리소스

단일 인스턴스 애플리케이션을 생성했습니다. 이 애플리케이션은 단일 EC2 인스턴스를 사용하는 간단한 샘플 애플리케이션 역할을 하므로 로드 밸런싱이나 오토 스케일링이 필요하지 않습니다. 단일 인스턴스 애플리케이션의 경우 Elastic Beanstalk는 다음 AWS 리소스를 생성합니다.

- EC2 인스턴스 - 선택한 플랫폼에서 웹 앱을 실행하도록 구성된 Amazon EC2 가상 머신입니다.

  특정 언어 버전, 프레임워크, 웹 컨테이너 또는 조합을 지원하도록 각 플랫폼마다 실행하는 소프트웨어, 구성 파일 및 스크립트 세트가 다릅니다. 대부분의 플랫폼에서는 웹 앱 앞의 웹 트래픽을 처리하고, 웹 앱으로 요청을 전달하고, 정적 자산을 제공하고, 액세스 및 오류 로그를 생성하는 역방향 프록시로 Apache 또는 nginx를 사용합니다.
- 인스턴스 보안 그룹 - 포트 80에서 수신 트래픽을 허용하도록 구성된 Amazon EC2 보안 그룹입니다. 이 리소스를 통해 로드 밸런서의 HTTP 트래픽이 웹 앱을 실행하는 EC2 인스턴스에 도달할 수 있습니다. 기본적으로 다른 포트에서는 트래픽이 허용되지 않습니다.
- Amazon S3 버킷(Amazon S3 bucket) - Elastic Beanstalk 사용 시 생성된 소스 코드, 로그 및 기타 아티팩트의 스토리지 위치입니다.
- Amazon CloudWatch 경보 - 환경의 인스턴스에 대한 로드를 모니터링하는 두 개의 CloudWatch 경보로, 로드가 너무 높거나 너무 낮은 경우 트리거됩니다. 경보가 트리거되면 이에 대한 응답으로 Auto Scaling 그룹이 스케일 업 또는 축소됩니다.
- AWS CloudFormation 스택 - Elastic Beanstalk는 AWS CloudFormation 를 사용하여 환경에서 리소스를 시작하고 구성 변경 사항을 전파합니다. 리소스는 AWS CloudFormation 콘솔에서 볼 수 있는 템플릿에서 정의됩니다.
- 도메인 이름(Domain name) - *subdomain*.*region*.elasticbeanstalk.com 형식으로 웹 앱으로 라우팅되는 도메인 이름입니다.

이러한 모든 리소스는 Elastic Beanstalk에서 관리합니다. 사용자가 환경을 종료하면 Elastic Beanstalk는 환경에 있는 모든 리소스를 종료합니다.

다음 단계

애플리케이션을 실행하는 환경이 있으면 언제든 다른 애플리케이션 또는 애플리케이션의 새 버전을 배포할 수 있습니다. EC2 인스턴스를 프로비저닝하거나 다시 시작할 필요가 없기 때문에 새 애플리케이션 버전을 매우 빠르게 배포할 수 있습니다. Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 새로운 환경을 탐색할 수도 있습니다. 자세한 단계는 이 가이드의 시작하기 장의 환경 탐색을 참조하세요.

> **더 많은 자습서 보기**
>
> 다른 예제 애플리케이션으로 다른 자습서를 사용하려는 경우 더 많은 Node.js용 Elastic Beanstalk 예제 애플리케이션 및 자습서 단원을 참조하세요.

샘플 애플리케이션을 하나 이상 배포하고 Node.js 애플리케이션을 로컬로 개발하고 실행할 준비가 되면 Elastic Beanstalk를 위한 Node.js 개발 환경 설정 단원을 참조하세요.

Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 배포

Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 샘플 애플리케이션을 시작할 수도 있습니다. 자세한 단계는 이 가이드의 시작하기 장의 예제 애플리케이션 생성을 참조하세요.

Elastic Beanstalk를 위한 Node.js 개발 환경 설정

이 주제에서는 AWS Elastic Beanstalk로 배포하기 전 로컬 컴퓨터에서 애플리케이션을 테스트하기 위해 Node.js 개발 환경을 설정하는 지침을 제공합니다. 또한 유용한 도구에 대한 설치 지침을 제공하는 웹 사이트도 알려줍니다.

주제

- Node.js를 설치합니다.
- npm 설치 확인
- AWS SDK for Node.js 설치
- 익스프레스 제너레이터 설치
- 익스프레스 프레임워크 및 서버 설정

Node.js를 설치합니다.

Node.js를 설치하여 Node.js 애플리케이션을 로컬에서 실행합니다. 기본 설정이 없다면 Elastic Beanstalk에서 지원하는 최신 버전을 가져옵니다. 지원되는 버전 목록은 AWS Elastic Beanstalk 플랫폼 문서의 Node.js를 참조하세요.

nodejs.org에서 Node.js를 다운로드하십시오.

npm 설치 확인

Node.js는 npm 패키지 관리자를 사용하여 애플리케이션에서 사용할 도구와 프레임워크의 설치를 도와줍니다. npm은 Node.js와 함께 배포되기 때문에 Node.js를 다운로드하고 설치할 때 자동으로 설치됩니다. npm이 설치되어 있는지 확인하려면 다음 명령을 실행할 수 있습니다.

```
$ npm -v
```

npm에 대한 자세한 내용은 npmjs 웹 사이트를 참조하세요.

AWS SDK for Node.js 설치

애플리케이션 내에서 AWS 리소스를 관리해야 하는 경우 Node.js에 JavaScript용 AWS SDK를 설치합니다. npm을 사용하여 SDK를 설치합니다.

```
$ npm install aws-sdk
```

자세한 내용은 AWS SDK for JavaScript in Node.js 홈페이지를 참조하세요.

익스프레스 제너레이터 설치

Express는 Node.js에서 실행되는 웹 애플리케이션 프레임워크입니다. 이를 사용하려면 먼저 Express 생성기 명령줄 애플리케이션을 설치하십시오. Express 생성기가 설치되면express 명령을 실행하여 웹 애플리케이션의 기본 프로젝트 구조를 생성할 수 있습니다. 기본 프로젝트, 파일 및 종속성이 설치되면 개발 컴퓨터에서 로컬 Express 서버를 시작할 수 있습니다.

> **Note**
>
> - 다음은 Linux 운영 체제에서 Express를 설정하는 과정을 안내합니다.

- 시스템 디렉터리에 대한 권한 수준에 따라 이러한 명령 일부의 접두사를 sudo로 입력해야 할 수도 있습니다.

개발 환경에 익스프레스 제너레이터를 설치하려면

1. Express 프레임워크 및 서버의 작업 디렉터리를 생성합니다.

```
~$ mkdir node-express
~$ cd node-express
```

2. express 명령에 액세스할 수 있도록 Express를 전역으로 설치합니다.

```
~/node-express$ npm install -g express-generator
```

3. 운영 체제에 따라 express 명령을 실행할 경로를 설정해야 할 수 있습니다. 경로 변수를 설정해야 한다면 이전 단계의 출력을 사용합니다. 다음은 Linux의 예제입니다.

```
~/node-express$ export PATH=$PATH:/usr/local/share/npm/bin/express
```

   이 장의 튜토리얼을 따라가려면 다른 디렉터리에서express 명령을 실행해야 합니다. 각 튜토리얼은 자체 디렉터리에 기본 Express 프로젝트 구조를 설정합니다.

이제 Express 명령줄 생성기가 설치되었습니다. 이를 사용하여 웹 애플리케이션의 프레임워크 디렉터리를 만들고, 종속성을 설정하고, 웹 앱 서버를 시작할 수 있습니다. 다음으로 생성한node-express 디렉터리에서 이 작업을 수행하는 단계를 살펴보겠습니다.

익스프레스 프레임워크 및 서버 설정

다음 단계에 따라 기본 Express 프레임워크 디렉터리와 콘텐츠를 생성하십시오. 이 장의 자습서에는 각 자습서의 응용 프로그램 디렉터리에서 기본 Express 프레임워크를 설정하는 다음 단계도 포함되어 있습니다.

익스프레스 프레임워크 및 서버 설정하려면

1. express 명령을 실행합니다. 이는 package.json, app.js 및 몇 개의 디렉터리를 생성합니다.

```
~/node-express$ express
```

계속할지 여부를 묻는 메시지가 표시되면 **y**를 입력합니다.

2. 로컬 종속 항목을 설정합니다.

```
~/node-express$ npm install
```

3. 웹 앱 서버가 시작되는지 확인합니다.

```
~/node-express$ npm start
```

다음과 유사한 출력 화면이 표시되어야 합니다.

```
> nodejs@0.0.0 start /home/local/user/node-express
> node ./bin/www
```

서버는 기본적으로 포트 3000에서 실행됩니다. 테스트하려면 다른 터미널에서 `curl http://localhost:3000`을 실행하거나 로컬 컴퓨터에서 브라우저를 열고 `http://localhost:3000`으로 이동하십시오.

Ctrl+C를 눌러 서버를 중지합니다.

Elastic Beanstalk Node.js 플랫폼 사용

이 주제에서는 Elastic Beanstalk에서 Node.js 애플리케이션을 구성, 빌드 및 실행하는 방법을 설명합니다.

AWS Elastic Beanstalk 는 다양한 버전의 Node.js 프로그래밍 언어에 대해 여러 플랫폼 브랜치를 지원합니다. 전제 목록은 AWS Elastic Beanstalk 플랫폼 문서의 Node.js를 참조하세요.

Elastic Beanstalk에서는 Elastic Beanstalk 환경의 EC2 인스턴스에서 실행하는 소프트웨어를 사용자 지정하는 데 사용할 수 있는 구성 옵션을 제공합니다. 애플리케이션에 필요한 환경 변수를 구성하고, Amazon S3에 대한 로그 교체를 활성화하며, 정적 파일이 포함된 애플리케이션 소스의 폴더를 프록시 서버에서 제공하는 경로로 매핑할 수 있습니다.

실행 환경 구성을 수정하기 위해 Elastic Beanstalk 콘솔의 구성 옵션을 사용할 수 있습니다. 저장된 구성을 사용해 설정을 저장하면 환경 종료 시 구성이 훼손되지 않도록 할 수 있으며, 추후 기타 환경에서도 적용할 수 있습니다.

소스 코드에 설정을 저장하려면 구성 파일을 포함시킬 수 있습니다. 구성 파일 설정은 환경을 생성하거나 애플리케이션을 배포할 때마다 적용됩니다. 구성 파일을 사용하여 패키지를 설치하거나, 스크립트를 실행하거나, 배포 중 기타 인스턴스 사용자 지정 작업을 수행할 수 있습니다.

배포 중에 패키지를 설치하고 시작 명령을 제공하고 애플리케이션이 사용할 Node.js 버전을 지정하기 위해 소스 번들에 `Package.json` 파일을 포함할 수 있습니다. 종속성 버전을 잠그는 `npm-shrinkwrap.json` 파일을 포함할 수 있습니다.

Node.js 플랫폼은 정적 자산을 제공하고, 애플리케이션에 트래픽을 전달하며, 응답을 압축하는 프록시 서버를 포함합니다. 고급 시나리오를 위한 기본 프록시 구성을 확장하거나 재정의할 수 있습니다.

애플리케이션을 시작하는 데는 몇 가지 옵션이 있습니다. 소스 번들에 Procfile을 추가하여 애플리케이션을 시작하는 명령을 지정할 수 있습니다. `Procfile`을 제공하지 않고 `package.json` 파일을 제공할 경우 Elastic Beanstalk가 `npm start`를 실행합니다. 둘 중 하나를 제공하지 않으면 Elastic Beanstalk에서 `app.js` 또는 `server.js` 파일을 이 순서대로 찾아서 스크립트를 실행합니다.

Elastic Beanstalk 콘솔에 적용된 설정이 구성 파일에 적용된 동일한 설정(있는 경우)을 덮어씁니다. 이렇게 함으로써 구성 파일은 기본 설정을 갖는 동시에 콘솔에서 환경 특정 설정으로 설정을 덮어 쓸 수 있습니다. 우선 적용 및 설정을 변경하는 다른 방법에 대한 자세한 내용은 구성 옵션 단원을 참조하십시오.

Elastic Beanstalk Linux 기반 플랫폼을 확장할 수 있는 다양한 방법에 대한 자세한 내용은 the section called “Linux 플랫폼 확장” 단원을 참조하세요.

Node.js 환경 구성

Node.js 플랫폼 설정을 사용하여 Amazon EC2 인스턴스의 동작을 미세 조정할 수 있습니다. Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 Elastic Beanstalk 환경의 Amazon EC2 인스턴스 구성을 편집할 수 있습니다.

Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 Amazon S3에 대한 로그 교체를 활성화하고, 애플리케이션에서 읽을 수 있도록 환경 변수를 구성합니다.

Elastic Beanstalk 콘솔에서 Node.js 환경을 구성하려면

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 환경을 선택한 다음 목록에서 환경의 이름을 선택합니다.
3. 탐색 창에서 구성을 선택합니다.
4. 업데이트, 모니터링 및 로깅 구성 범주에서 편집을 선택합니다.

컨테이너 옵션

다음과 같은 플랫폼별 옵션을 지정할 수 있습니다.

- 프록시 서버 – 환경 인스턴스에서 사용할 프록시 서버입니다. 기본적으로 NGINX가 사용됩니다.

로그 옵션

로그 옵션 섹션에는 다음 두 가지 설정이 있습니다.

- 인스턴스 프로파일 – 애플리케이션과 연결된 Amazon S3 버킷에 액세스할 권한이 있는 인스턴스 프로파일을 지정합니다.
- Amazon S3에 대한 로그 파일 교체 활성화(Enable log file rotation to Amazon S3) – 애플리케이션과 연결된 Amazon S3 버킷에 애플리케이션의 Amazon EC2 인스턴스에 대한 로그 파일을 복사하는지 여부를 지정합니다.

정적 파일

성능을 증진하려면 정적 파일(Static files) 섹션에서 프록시 서버를 구성하여 웹 애플리케이션 내부 디렉터리 집합으로 정적 파일(예: HTML 또는 이미지)을 제공할 수 있습니다. 각 디렉터리의 디렉터리 매핑 가상 경로를 설정합니다. 지정된 경로에서 프록시 서버가 파일 요청을 수신받으면 요청을 애플리케이션으로 라우팅하지 않고 파일을 직접 제공합니다.

구성 파일 또는 Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 정적 파일을 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 the section called “정적 파일” 단원을 참조하세요.

환경 속성

환경 속성 섹션을 사용하여 애플리케이션을 실행하는 Amazon EC2 인스턴스의 환경 속성 설정을 지정할 수 있습니다. 이 설정은 키 값 페어로 애플리케이션에 전달됩니다.

가 실행되는 Node.js 환경 내에서를 실행하여 환경 변수에 액세스할 AWS Elastic Beanstalk수 있습니다`process.env.ENV_VARIABLE`.

```
var endpoint = process.env.API_ENDPOINT
```

Node.js 플랫폼은 PORT 환경 변수를 프록시 서버가 트래픽을 전달할 포트로 설정합니다. 자세한 내용은 프록시 서버 구성 단원을 참조하십시오.

자세한 정보는 환경 변수 및 기타 소프트웨어 설정을 참조하세요.

Amazon Linux AMI(이전 Amazon Linux 2) Node.js 환경 구성

다음 콘솔 소프트웨어 구성 범주는 Amazon Linux AMI 플랫폼 버전(이전 Amazon Linux 2)을 사용하는 Elastic Beanstalk Node.js 환경에서만 지원됩니다.

> **Notes**
>
> - 이 주제의 정보는 Amazon Linux AMI(AL1) 기반 플랫폼 브랜치에만 적용됩니다. AL2023/AL2 플랫폼 브랜치는 이전 Amazon Linux AMI(AL1) 플랫폼 버전과 호환되지 않으며 다른 구성 설정이 필요합니다.
> - 2022년 7월 18일 Elastic Beanstalk는 Amazon Linux AMI(AL1) 에 기반한 모든 플랫폼 브랜치의 상태를 사용 중지로 설정했습니다. 완전 지원이 가능한 현재 Amazon Linux 2023 플랫폼 브랜치로 마이그레이션하는 방법에 대한 자세한 내용은 Elastic Beanstalk Linux 애플리케이션을 Amazon Linux 2023 또는 Amazon Linux 2로 마이그레이션을(를) 참조하세요.

컨테이너 옵션 — Amazon Linux AMI(AL1)

구성 페이지에서 다음을 지정합니다.

- 프록시 서버(Proxy server) – Node.js 연결에 프록시하는 데 사용할 웹 서버를 지정합니다. 기본적으로 NGINX가 사용됩니다. 없음(none)을 선택하면 정적 파일 매핑이 적용되지 않으며 GZIP 압축이 비활성화됩니다.
- Node.js 버전(version) – Node.js의 버전을 지정합니다. 지원되는 Node.js 버전 목록은 AWS Elastic Beanstalk 플랫폼 안내서의 Node.js를 참조하세요.
- GZIP 압축(compression) – GZIP 압축의 활성화 여부를 지정합니다. GZIP 압축은 기본적으로 활성화되어 있습니다.
- 노드 명령(Node command) – Node.js 애플리케이션을 시작할 때 사용하는 명령을 입력할 수 있습니다. 빈 문자열(기본값)은 Elastic Beanstalk에서 `app.js`와 `server.js`를 사용한 후 `npm start`를 사용합니다.

Node.js 구성 네임스페이스

구성 파일을 사용하여 구성 옵션을 설정하고 배포 중 다른 인스턴스 구성 작업을 수행할 수 있습니다. 구성 옵션은 플랫폼별로 다르거나 Elastic Beanstalk 서비스의 모든 플랫폼에 전체적으로 적용될 수 있습니다. 구성 옵션은 네임스페이스로 구성됩니다.

`aws:elasticbeanstalk:environment:proxy` 네임스페이스를 사용하여 환경 인스턴스에서 사용할 프록시를 선택할 수 있습니다. 다음 예제에서는 Apache HTTPD 프록시 서버를 사용하도록 환경을 구성합니다.

Example .ebextensions/nodejs-settings.config

```
option_settings:
  aws:elasticbeanstalk:environment:proxy:
    ProxyServer: apache
```

`aws:elasticbeanstalk:environment:proxy:staticfiles` 네임스페이스를 사용하여 정적 파일을 제공하도록 프록시를 구성할 수 있습니다. 자세한 내용과 예제는 the section called “정적 파일” 단원을 참조하세요.

Elastic Beanstalk는 사용자가 환경을 맞춤형으로 지정할 수 있는 다양한 구성 옵션을 제공합니다. 구성 파일 외에 콘솔, 저장된 구성, EB CLI 또는 AWS CLI를 통해 구성 옵션을 설정할 수도 있습니다. 자세한 정보는 구성 옵션을 참조하세요.

Amazon Linux AMI(이전 Amazon Linux 2) Node.js 플랫폼

Elastic Beanstalk Node.js 환경에서 Amazon Linux AMI 플랫폼 버전(이전 Amazon Linux 2)을 사용하는 경우, 이 섹션의 구체적인 구성 및 권장 사항을 고려하세요.

> **Notes**
>
> - 이 주제의 정보는 Amazon Linux AMI(AL1) 기반 플랫폼 브랜치에만 적용됩니다. AL2023/AL2 플랫폼 브랜치는 이전 Amazon Linux AMI(AL1) 플랫폼 버전과 호환되지 않으며 다른 구성 설정이 필요합니다.
> - 2022년 7월 18일 Elastic Beanstalk는 Amazon Linux AMI(AL1) 에 기반한 모든 플랫폼 브랜치의 상태를 사용 중지로 설정했습니다. 완전 지원이 가능한 현재 Amazon Linux 2023 플랫폼 브랜치로 마이그레이션하는 방법에 대한 자세한 내용은 Elastic Beanstalk Linux 애플리케이션을 Amazon Linux 2023 또는 Amazon Linux 2로 마이그레이션을(를) 참조하세요.

Node.js 플랫폼별 구성 옵션 — Amazon Linux AMI(AL1)

Elastic Beanstalk는 Amazon Linux AMI Node.js 플랫폼 버전에 대한 일부 플랫폼별 구성 옵션을 지원합니다. 애플리케이션보다 먼저 실행되는 프록시 서버, 실행할 Node.js의 특정 버전, 애플리케이션 실행 명령을 선택할 수 있습니다.

프록시 서버의 경우 NGINX 또는 Apache 프록시 서버를 사용할 수 있습니다. none 값을 `ProxyServer` 옵션으로 설정할 수 있습니다. 이 설정을 사용하면 Elastic Beanstalk는 프록시 서버 뒤가 아닌 독립 실행형으로 애플리케이션을 실행합니다. 사용자 환경에서 독립 실행형 애플리케이션을 실행하는 경우 NGINX가 트래픽을 전달하는 포트를 수신하도록 코드를 업데이트합니다.

```
var port = process.env.PORT || 8080;

app.listen(port, function() {
  console.log('Server running at http://127.0.0.1:%s', port);
});
```

Node.js 언어 버전 — Amazon Linux AMI(AL1)

지원되는 언어 버전의 측면에서 Node.js Amazon Linux AMI 플랫폼은 다른 Elastic Beanstalk 관리형 플랫폼과 다릅니다. 이는 각 Node.js 플랫폼 버전이 일부 Node.js 언어 버전만 지원하기 때문입니다. 지원되는 Node.js 버전 목록은 AWS Elastic Beanstalk 플랫폼 안내서의 Node.js를 참조하세요.

플랫폼별 구성 옵션을 사용하여 언어 버전을 설정할 수 있습니다. 지침은 the section called “Node.js 환경 구성” 섹션을 참조하세요. 또는 Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 플랫폼 버전 업데이트의 일부로 환경에서 사용하는 Node.js 버전을 업데이트합니다.

> **Note**
>
> 현재 사용 중인 Node.js 버전에 대한 지원이 플랫폼에서 제거되면 플랫폼 업데이트를 수행하기 전에 버전 설정을 변경하거나 제거해야 합니다. 하나 이상의 Node.js 버전에 대해 보안 취약성이 발견된 경우 이러한 상황이 발생할 수 있습니다.
> 이러한 상황이 발생하면 구성된 NodeVersion을 지원하지 않는 새 플랫폼 버전으로 업데이트할 수 없습니다. 새 환경을 생성할 필요가 없도록 하기 위해 NodeVersion 구성 옵션을 이전 플랫폼 버전과 새 플랫폼 버전에서 모두 지원하는 Node.js 버전으로 변경하거나 옵션 설정을 제거한 후 플랫폼 업데이트를 수행합니다.

Elastic Beanstalk 콘솔에서 환경의 Node.js 버전을 구성하려면

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 환경을 선택한 다음 목록에서 환경의 이름을 선택합니다.
3. 환경 개요 페이지의 [플랫폼]에서 [변경]을 선택합니다.
4. 플랫폼 버전 업데이트(Update platform version) 대화 상자에서 Node.js 버전을 선택합니다.



5. 저장을 선택합니다.

Node.js 구성 네임스페이스 — Amazon Linux AMI(AL1)

Node.js Amazon Linux AMI 플랫폼은 `aws:elasticbeanstalk:container:nodejs:staticfiles` 및 `aws:elasticbeanstalk:container:nodejs` 네임스페이스에서 추가 옵션을 정의합니다.

다음 구성 파일은 Elastic Beanstalk에 애플리케이션을 실행할 때 `npm start`을(를) 사용하도록 알려줍니다. 또한 프록시 유형을 Apache로 설정하고 압축을 활성화합니다. 마지막으로 두 개의 소스 디렉터리에서 정적 파일을 제공하도록 프록시를 구성합니다. 한 소스는 `statichtml` 소스 디렉터리의 웹 사이트 루트 아래 `html` 경로에 있는 HTML 파일입니다. 다른 소스는 `staticimages` 소스 디렉토리의 웹 사이트 루트 아래 `images` 경로에 있는 이미지 파일입니다.

Example .ebextensions/node-settings.config

```
option_settings:
  aws:elasticbeanstalk:container:nodejs:
    NodeCommand: "npm start"
```

```
    ProxyServer: apache
    GzipCompression: true
  aws:elasticbeanstalk:container:nodejs:staticfiles:
    /html: statichtml
    /images: staticimages
```

Elastic Beanstalk는 사용자가 환경을 맞춤형으로 지정할 수 있는 다양한 구성 옵션을 제공합니다. 구성 파일 외에 콘솔, 저장된 구성, EB CLI 또는 AWS CLI를 통해 구성 옵션을 설정할 수도 있습니다. 자세한 정보는 구성 옵션을 참조하세요.

Elastic Beanstalk에서 Procfile 을 사용하여 사용자 지정 시작 명령 구성

애플리케이션을 시작하는 명령을 지정하려면 소스 번들의 루트에 `Procfile`이라는 파일을 포함합니다.

Example Procfile

```
web: node index.js
```

`Procfile` 사용에 대한 자세한 내용은 Buildfile 및 Procfile 단원을 참조하세요.

> **Note**
>
> 이 기능은 `aws:elasticbeanstalk:container:nodejs` 네임스페이스의 레거시 `NodeCommand` 옵션을 대체합니다.

Elastic Beanstalk에서 애플리케이션 종속성 구성

애플리케이션에는 `require()` 문에서 지정하는 모듈과 같이 일부 Node.js 모듈에 종속성이 있을 수 있습니다. 이러한 모듈은 `node_modules` 디렉터리에 저장됩니다. 애플리케이션이 실행될 경우 Node.js가 이 디렉터리에서 모듈을 로드합니다. 자세한 내용은 Node.js 문서의 Loading from node_modules folders를 참조하세요.

`package.json` 파일을 사용하여 이러한 모듈 종속성을 지정할 수 있습니다. Elastic Beanstalk가 이 파일을 감지하고 `node_modules` 디렉터리가 존재하지 않을 경우에 Elastic Beanstalk은 `npm install`를 웹 앱유저로 실행합니다. 이 `npm install` 명령은 Elastic Beanstalk가 미리 만드는 `node_modules` 디렉터리에 종속성을 설치합니다. 이 `npm install` 명령은 퍼블릭 npm 레지스트

리 또는 기타 위지 `package.json` 파일에 나열되어 있는 패키지에 액세스합니다. 자세한 내용은 npm Docs 웹 사이트를 참조하세요.

Elastic Beanstalk가 `node_modules` 디렉터리를 감지할 경우, Elastic Beanstalk는 `package.json` 파일이 존재하더라도 `npm install`을 실행하지 않습니다. Elastic Beanstalk는 Node.js가 액세스하고 로드할 수 있도록 `node_modules` 디렉터리에서 종속성 패키지를 사용할 수 있다고 가정합니다.

다음 섹션에서는 해당 애플리케이션에 대한 Node.js 모듈 종속성을 설정하는 방법에 대한 추가 정보를 제공합니다.

> **Note**
>
> .Elastic Beanstalk가 `npm install`을 실행 중일 때 배포 문제가 발생할 경우 다른 접근 방식을 고려하세요. 애플리케이션 소스 번들에 종속성 모듈과 함께 `node_modules` 디렉터리를 포함하세요. 이 작업을 수행할 경우 문제를 조사하는 동안 퍼블릭 npm 레지스트리에서 종속성을 설치하는 문제를 방지할 수 있습니다. 종속성 모듈은 로컬 디렉터리에서 제공되기 때문에 이 작업을 수행하면 배포 시간 단축에도 도움이 될 수도 있습니다. 자세한 내용은 node_modules 디렉터리에 Node.js 종속성 포함 섹션을 참조하세요.

package.json 파일로 Node.js 종속성 지정

프로젝트 소스의 루트에 있는 `package.json` 파일을 포함하여 종속성 패키지를 지정하고 start 명령을 제공합니다. `package.json` 파일이 존재하고 프로젝트 소스의 루트에 `node_modules` 디렉터리가 없는 경우에는 Elastic Beanstalk가 `npm install`을 웹 앱 사용자로 실행하여 퍼블릭 npm 레지스트리의 종속성을 설치합니다. 또한 Elastic Beanstalk는 `start` 명령을 사용하여 애플리케이션을 시작합니다. `package.json` 파일에 대한 자세한 내용은 npm Docs 웹 사이트의 Specifying dependencies in a `package.json` file을 참조하세요.

`scripts` 키워드를 사용하여 start 명령을 제공합니다. 현재 `aws:elasticbeanstalk:container:nodejs` 네임스페이스의 레거시 `NodeCommand` 옵션 대신 `scripts` 키워드가 사용됩니다.

Example package.json – Express

```
{
    "name": "my-app",
    "version": "0.0.1",
    "private": true,
    "dependencies": {
```

```
      "ejs": "latest",
      "aws-sdk": "latest",
      "express": "latest",
      "body-parser": "latest"
    },
    "scripts": {
      "start": "node app.js"
    }
  }
```

프로덕션 모드 및 개발 종속성

`package.json`파일에 종속성을 지정하려면 종속성 및 DevDependencies 특성을 사용하십시오. dependencies 속성은 프로덕션 환경에서 애플리케이션에 필요한 패키지를 지정합니다. devDependencies 속성은 로컬 개발 및 테스트에만 필요한 패키지를 지정합니다.

Elastic Beanstalk는 다음 명령을 사용하여 웹 앱*`npm install`* 사용자로 실행됩니다. 명령 옵션은 애플리케이션이 실행되는 플랫폼 브랜치에 포함된 npm 버전에 따라 달라집니다.

- npm v6 - Elastic Beanstalk는 기본적으로 종속 항목을 프로덕션 모드에서 설치합니다. `npm install --production`명령을 사용합니다.
- npm v7 이상 — Elastic Beanstalk는 개발 종속성을 생략합니다. `npm install --omit=dev`명령을 사용합니다.

위에 나열된 두 명령 모두 DevDependencies 패키지를 설치하지 않습니다.

DevDependencies 패키지를 설치해야 하는 경우 NPM_USE_PRODUCTION 환경 속성을 `false`로 설정하십시오. 이 설정을 사용하면 npm install을 실행할 때 위의 옵션을 사용하지 않습니다. 그러면 DevDependencies 패키지가 설치됩니다.

SSH 및 HTTPS

2023년 3월 7일 Amazon Linux 2 플랫폼 릴리스부터 SSH 및 HTTPS 프로토콜을 사용하여 Git 리포지토리에서 패키지를 검색할 수도 있습니다. 플랫폼 브랜치Node.js 16은 SSH 및 HTTPS 프로토콜을 모두 지원합니다. Node.js14는 HTTPS 프로토콜만 지원합니다.

Example package.json —Node.js 16은 HTTPS와 SSH를 모두 지원합니다

```
    ...
    "dependencies": {
```

```
    "aws-sdk": "https://github.com/aws/aws-sdk-js.git",
    "aws-chime": "git+ssh://git@github.com:aws/amazon-chime-sdk-js.git"
  }
```

버전 및 버전 범위

> **Important**
>
> AL2023에서 실행되는 Node.js 플랫폼 브랜치에서는 버전 범위를 지정하는 기능을 사용할 수 없습니다. AL2023 기반의 특정 Node.js 브랜치 내에서는 하나의 Node.js 버전만 지원합니다. `package.json` 파일이 버전 범위를 지정하는 경우 이는 무시되고 기본적으로 Node.js의 플랫폼 브랜치 버전이 사용됩니다.

`package.json` 파일에서 `engines` 키워드를 사용하여 애플리케이션에서 사용할 Node.js 버전을 지정합니다. npm 표기법을 사용하여 버전 범위를 지정할 수도 있습니다. 버전 범위 구문에 대한 자세한 내용은 Node.js 웹 사이트에서 Semantic Versioning using npm를 참조하세요. Node.js `package.json` 파일의 `engines` 키워드는 `aws:elasticbeanstalk:container:nodejs` 네임스페이스의 레거시 `NodeVersion` 옵션을 대체합니다.

Example **`package.json`** – 단일 Node.js 버전

```
{
    ...
    "engines": { "node" : "14.16.0" }
  }
```

Example **`package.json`** – Node.js 버전 범위

```
{
    ...
    "engines": { "node" : ">=10 <11" }
  }
```

버전 범위가 표시되면 Elastic Beanstalk는 해당 범위 내에서 플랫폼을 사용할 수 있는 최신 Node.js 버전을 설치합니다. 이 예에서 범위는 버전이 버전 10보다 크거나 같고 버전 11보다 작아야 함을 나타냅니다. 따라서 Elastic Beanstalk는 지원되는 플랫폼에서 사용할 수 있는 최신 Node.js 버전 10.x.y를 설치합니다.

플랫폼 브랜치에 해당하는 Node.js 버전만 지정할 수 있습니다. 예를 들어 Node.js 16 플랫폼 브랜치를 사용하는 경우 16.x.y Node.js 버전만 지정할 수 있습니다. npm에서 지원하는 버전 범위 옵션을 사용하여 유연성을 높일 수 있습니다. 각 플랫폼 브랜치에 유효한 Node.js 버전은 AWS Elastic Beanstalk 플랫폼 안내서의 Node.js를 참조하세요.

> **Note**
>
> 현재 사용 중인 Node.js 버전에 대한 지원이 플랫폼에서 제거되면 플랫폼 업데이트를 수행하기 전에 Node.js 버전 설정을 변경하거나 제거해야 합니다. 하나 이상의 Node.js 버전에 대해 보안 취약성이 발견된 경우 이러한 상황이 발생할 수 있습니다.
> 이러한 상황이 발생하면 구성된 Node.js 버전을 지원하지 않는 새 플랫폼 버전으로 업데이트할 수 없습니다. 새 환경을 만들 필요가 없도록 하려면 `package.json`의 Node.js 버전 설정을 이전 플랫폼 버전과 새 버전 모두에서 지원하는 Node.js 버전으로 변경합니다. 이 항목의 앞부분에서 설명한 대로 지원되는 버전을 포함하는 Node.js 버전 범위를 지정할 수 있습니다. 설정을 제거한 후 새 소스 번들을 배포할 수도 있습니다.

node_modules 디렉터리에 Node.js 종속성 포함

애플리케이션 코드와 함께 환경 인스턴스에 종속성 패키지를 배포하려면 프로젝트 소스의 루트에 있는 `node_modules`이라는 디렉터리에 종속성 패키지를 포함시킵니다. 자세한 내용은 npm Docs 웹 사이트의 Downloading and installing packages locally를 참조하세요.

`node_modules` 디렉터리를 AL2023/AL2 Node.js 플랫폼 버전으로 배포하는 경우 Elastic Beanstalk에서는 사용자가 자체 종속성 패키지를 제공하고 있다고 가정하며 package.json 파일에 지정된 종속성을 설치하지 않습니다. Node.js는 `node_modules` 디렉터리에서 종속성을 찾습니다. 자세한 내용은 Node.js 문서의 Loading from node_modules Folders를 참조하세요.

> **Note**
>
> Elastic Beanstalk에서 `npm install`을 실행 중일 때 배포 문제가 발생하면 해당 문제를 조사하는 동안 이 주제에서 해결 방법으로 설명된 접근 방식을 사용하는 것이 좋습니다.

Elastic Beanstalk에서 npm shrinkwrap를 사용하여 종속성 잠금

배포할 때마다 Node.js 플랫폼은 `npm install`를 웹 앱 사용자로 실행합니다. 종속성의 새 버전이 있으면 애플리케이션을 배포할 때 해당 버전이 설치되며, 이로 인해 배포 시간이 더 오래 걸릴 수 있습니다.

애플리케이션의 종속 항목을 잠그는 `npm-shrinkwrap.json` 파일을 생성하여 종속 항목을 현재 버전으로 업그레이드하지 않을 수 있습니다.

```
$ npm install
$ npm shrinkwrap
wrote npm-shrinkwrap.json
```

소스 번들이 이 파일을 포함하여 종속 항목이 단 한 번만 설치되도록 합니다.

프록시 서버 구성

Elastic Beanstalk는 NGINX 또는 Apache HTTPD를 역방향 프록시로 사용하여 애플리케이션을 포트 80의 Elastic Load Balancing 로드 밸런서에 매핑합니다. 기본값은 NGINX입니다. Elastic Beanstalk는 확장하거나 자체 구성으로 완전히 재정의할 수 있는 기본 프록시 구성을 제공합니다.

기본적으로 Elastic Beanstalk는 요청을 포트 5,000의 애플리케이션에 전달하도록 프록시를 구성합니다. `PORT` 환경 속성을 기본 애플리케이션이 수신 대기하는 포트로 설정하여 기본 포트를 재정의할 수 있습니다.

> **Note**
>
> 애플리케이션이 수신 대기하는 포트는 NGINX 서버가 로드 밸런서에서 요청을 받기 위해 수신 대기하는 포트에 영향을 주지 않습니다.

플랫폼 버전에서 프록시 서버 구성

모든 AL2023/AL2 플랫폼은 균일한 프록시 구성 기능을 지원합니다. AL2023/AL2를 실행하는 플랫폼 버전에서 프록시 서버를 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 역방향 프록시 구성 단원을 참조하세요.

Amazon Linux AMI(이전 Amazon Linux 2)에서 프록시 구성

Elastic Beanstalk Node.js 환경에서 Amazon Linux AMI 플랫폼 버전(이전 Amazon Linux 2)을 사용하는 경우 이 섹션의 정보를 읽어 보세요.

> **Notes**
>
> - 이 주제의 정보는 Amazon Linux AMI(AL1) 기반 플랫폼 브랜치에만 적용됩니다. AL2023/AL2 플랫폼 브랜치는 이전 Amazon Linux AMI(AL1) 플랫폼 버전과 호환되지 않으며 다른 구성 설정이 필요합니다.

- 2022년 7월 18일 Elastic Beanstalk는 Amazon Linux AMI(AL1) 에 기반한 모든 플랫폼 브랜치의 상태를 사용 중지로 설정했습니다. 완전 지원이 가능한 현재 Amazon Linux 2023 플랫폼 브랜치로 마이그레이션하는 방법에 대한 자세한 내용은 Elastic Beanstalk Linux 애플리케이션을 Amazon Linux 2023 또는 Amazon Linux 2로 마이그레이션을(를) 참조하세요.

기본 프록시 구성 확장 및 재정의 — Amazon Linux AMI (AL1)

Node.js 플랫폼은 역방향 프록시를 사용하여 인스턴스에서 포트 80의 요청을 포트 8081에서 수신 중인 애플리케이션으로 전달합니다. Elastic Beanstalk는 확장하거나 자체 구성으로 완전히 재정의할 수 있는 기본 프록시 구성을 제공합니다.

기본 구성을 확장하려면 구성 파일로 `.conf`에 `/etc/nginx/conf.d` 파일을 추가합니다. 구체적인 예제는 Node.js를 실행하는 EC2 인스턴스에서 HTTPS 종료 단원을 참조하세요.

Node.js 플랫폼은 PORT 환경 변수를 프록시 서버가 트래픽을 전달할 포트로 설정합니다. 이 코드 변수를 읽고 애플리케이션의 포트를 구성합니다.

```
var port = process.env.PORT || 3000;

var server = app.listen(port, function () {
    console.log('Server running at http://127.0.0.1:' + port + '/');
});
```

기본 NGINX 구성은 `127.0.0.1:8081`의 `nodejs`라는 업스트림 서버로 트래픽을 전달합니다. 기본 구성을 제거하고 구성 파일에 사용자 지정으로 구성할 수 있습니다.

Example .ebextensions/proxy.config

다음은 기본 구성을 제거하고 트래픽을 8081 대신 포트 5000으로 전달하도록 사용자 지정한 구성을 추가하는 예제입니다.

```
files:
  /etc/nginx/conf.d/proxy.conf:
    mode: "000644"
    owner: root
    group: root
    content: |
      upstream nodejs {
        server 127.0.0.1:5000;
        keepalive 256;
```

```
      }

      server {
        listen 8080;

        if ($time_iso8601 ~ "^(\d{4})-(\d{2})-(\d{2})T(\d{2})") {
            set $year $1;
            set $month $2;
            set $day $3;
            set $hour $4;
        }
        access_log /var/log/nginx/healthd/application.log.$year-$month-$day-$hour
 healthd;
        access_log  /var/log/nginx/access.log  main;

        location / {
            proxy_pass  http://nodejs;
            proxy_set_header   Connection "";
            proxy_http_version 1.1;
            proxy_set_header        Host            $host;
            proxy_set_header        X-Real-IP       $remote_addr;
            proxy_set_header        X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        }

        gzip on;
        gzip_comp_level 4;
        gzip_types text/html text/plain text/css application/json application/x-
javascript text/xml application/xml application/xml+rss text/javascript;

        location /static {
            alias /var/app/current/static;
        }

      }

  /opt/elasticbeanstalk/hooks/configdeploy/post/99_kill_default_nginx.sh:
    mode: "000755"
    owner: root
    group: root
    content: |
      #!/bin/bash -xe
      rm -f /etc/nginx/conf.d/00_elastic_beanstalk_proxy.conf
      service nginx stop
      service nginx start
```

```
container_commands:
  removeconfig:
    command: "rm -f /tmp/deployment/config/
#etc#nginx#conf.d#00_elastic_beanstalk_proxy.conf /etc/nginx/
conf.d/00_elastic_beanstalk_proxy.conf"
```

예제 구성(`/etc/nginx/conf.d/proxy.conf`)은 `/etc/nginx/conf.d/00_elastic_beanstalk_proxy.conf`의 기본 구성을 토대로 기본 서버 블록과 압축 및 로그 설정, 정적 파일 매핑을 포함합니다.

`removeconfig` 명령은 프록시 서버가 사용자 지정 구성을 사용하도록 컨테이너의 기본 구성을 제거합니다. Elastic Beanstalk는 각 구성이 배포될 때 기본 구성을 다시 만듭니다. 이 문제를 설명하기 위해 다음 예에서는 post-configuration-deployment hook(`/opt/elasticbeanstalk/hooks/configdeploy/post/99_kill_default_nginx.sh`)가 추가됩니다. 이렇게 하면 기본 구성이 제거되고 프록시 서버가 다시 시작됩니다.

> **Note**
>
> 기본 구성은 이후 Node.js 플랫폼 버전에서 바뀔 수 있습니다. 사용자 지정할 때는 호환성이 보장되도록 최신 버전의 구성을 사용하십시오.

기본 구성을 재정의하는 경우 정적 파일 매핑과 GZIP 압축을 정의해야 합니다. 이는 플랫폼이 표준 설정을 적용할 수 없기 때문입니다.

더 많은 Node.js용 Elastic Beanstalk 예제 애플리케이션 및 자습서

이 섹션에서는 추가 애플리케이션 및 자습서를 제공합니다. 이 Node.js에 대한 QuickStart 주제의 앞부분에 있는 주제에서는 EB CLI를 사용하여 샘플 Node.js 애플리케이션을 시작하는 방법을 안내합니다.

Node.js 애플리케이션을 시작하려면 첫 번째 애플리케이션 버전으로 업로드하고 환경에 배포하는 애플리케이션 소스 번들 AWS Elastic Beanstalk만 있으면 됩니다.

샘플 Node.js 애플리케이션이 있는 환경 시작

Elastic Beanstalk는 각 플랫폼에 대한 단일 페이지 샘플 애플리케이션과 Amazon RDS 및 언어 또는 플랫폼별 기능 및 APIs와 같은 추가 AWS 리소스 사용을 보여주는 보다 복잡한 예제를 제공합니다.

> **Note**
>
> 소스 번들`README.md` 파일의 단계를 따라 배포합니다.

샘플

환경 유형	소스 번들	설명
웹 서버	nodejs.zip	단일 페이지 애플리케이션. EB CLI를 사용하여 샘플 애플리케이션을 시작하려면 Node.js에 대한 QuickStart 단원을 참조하세요. Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 샘플 애플리케이션을 시작할 수도 있습니다. 자세한 단계는 이 가이드의 시작하기 장의 예제 애플리케이션 생성을 참조하세요.
Amazon RDS 기반 웹 서버	nodejs-example-express-rds.zip	Express 프레임워크 및 Amazon 관계형 데이터베이스 서스비스 (RDS)를 사용하는 하이킹 로그 애플리케이션입니다. 자습서
Amazon ElastiCache 기반 웹 서버	nodejs-example-express-elasticache.zip	클러스터링용 Amazon ElastiCache를 사용하는 Express 웹 애플리케이션. 클러스터링은 웹 애플리케이션의 고가용성, 성능 및 보안을 개선합니다. 자습서
DynamoDB, Amazon SNS 및 Amazon SQS 기반 웹 서버	nodejs-example-dynamo.zip	새 회사의 마케팅 캠페인을 위해 사용자 연락처 정보를 수집하는 Express 웹 사이트입니다. Node.js의 JavaScript용 AWS SDK를 사용하여 DynamoDB 테이블에 항목을 작성하고, Elastic Beanstalk 구성 파일을 사용하여 DynamoDB, Amazon SNS 및 Amazon SQS에서 리소스를 생성합니다.

환경 유형	소스 번들	설명	
		자습서	

다음 단계

애플리케이션을 실행하는 환경이 있으면 언제든 완전히 다른 애플리케이션 또는 애플리케이션의 새 버전을 배포할 수 있습니다. EC2 인스턴스를 프로비저닝하거나 다시 시작할 필요가 없기 때문에 새 애플리케이션 버전을 매우 빠르게 배포할 수 있습니다. 애플리케이션 배포에 대한 자세한 내용은 새 버전의 애플리케이션 배포를 참조하십시오.

샘플 애플리케이션을 한두 개 배포하고 Node.js 애플리케이션을 로컬에서 개발 및 실행할 준비가 되면 Elastic Beanstalk를 위한 Node.js 개발 환경 설정 단원을 참조하여 필요한 모든 도구로 Node.js 개발 환경을 설정하세요.

Elastic Beanstalk에 Node.js Express 애플리케이션 배포

이 단원에서는 Elastic Beanstalk 명령줄 인터페이스(EB CLI)를 사용하여 샘플 애플리케이션을 Elastic Beanstalk에 배포한 후, Express 프레임워크를 사용하도록 애플리케이션을 업데이트하는 절차를 살펴봅니다.

사전 조건

이 튜토리얼의 사전 요구 사항은 다음과 같습니다:

- Node.js 런타임
- 기본 Node.js 패키지 관리자 소프트웨어인 npm
- 익스프레스 커맨드 라인 생성기
- Elastic Beanstalk 명령줄 인터페이스(EB CLI)

나열된 처음 세개 구성 요소의 설치 및 로컬 개발 환경 설정에 대한 자세한 내용은 Elastic Beanstalk를 위한 Node.js 개발 환경 설정을 참조하십시오. 이 자습서에서는 AWS SDK for Node.js를 설치할 필요가 없으며, 이는 참조된 주제에도 언급되어 있습니다.

EB CLI 설치 및 구성에 대한 자세한 내용은 설정 스크립트를 사용하여 EB CLI 설치(권장) 및 EB CLI 구성 단원을 참조하세요.

Elastic Beanstalk 환경 생성

귀하의 애플리케이션 디렉터리

이 튜토리얼에서는 애플리케이션 소스`nodejs-example-express-rds` 번들용으로 호출되는 디렉터리를 사용합니다. 이 튜토리얼을 위한`nodejs-example-express-rds` 디렉토리를 만드세요.

```
~$ mkdir nodejs-example-express-rds
```

> **Note**
> 이 장의 각 튜토리얼에서는 애플리케이션 소스 번들용 자체 디렉토리를 사용합니다. 디렉터리 이름은 튜토리얼에서 사용하는 샘플 응용 프로그램의 이름과 일치합니다.

현재 작업 디렉터리를 `nodejs-example-express-rds`로 변경합니다.

```
~$ cd nodejs-example-express-rds
```

이제 Node.js 플랫폼과 샘플 애플리케이션을 실행하는 Elastic Beanstalk 환경을 설정합니다. Elastic Beanstalk 명령줄 인터페이스(EB CLI)를 사용할 것입니다.

애플리케이션용 EB CLI 리포지토리를 구성하기 위해 Node.js 플랫폼을 실행하는 Elastic Beanstalk 환경을 생성합니다

1. eb init 명령을 사용하여 리포지토리를 만듭니다.

   ```
   ~/nodejs-example-express-rds$ eb init --platform node.js --region <region>
   ```

   이 명령은 애플리케이션의 환경을 생성하기 위한 설정을 지정하는 `.elasticbeanstalk`라는 이름의 폴더에 구성 파일을 만들고 현재 폴더의 이름을 딴 Elastic Beanstalk 애플리케이션을 만듭니다.
2. eb create 명령을 사용하여 샘플 애플리케이션을 실행하는 환경을 생성합니다.

   ```
   ~/nodejs-example-express-rds$ eb create --sample nodejs-example-express-rds
   ```

   이 명령은 Node.js 플랫폼의 기본 설정과 다음 리소스를 사용하여 로드 밸런싱 수행 환경을 만듭니다.

- EC2 인스턴스(EC2 instance) - 선택한 플랫폼에서 웹 앱을 실행하도록 구성된 Amazon Elastic Compute Cloud(Amazon EC2) 가상 머신입니다.

  특정 언어 버전, 프레임워크, 웹 컨테이너 또는 그 조합을 지원하도록 각 플랫폼마다 특정 소프트웨어, 구성 파일 및 스크립트 세트를 실행합니다. 대부분의 플랫폼에서는 웹 앱 앞에 위치해 웹 앱으로 요청을 전달하고, 정적 자산을 제공하고, 액세스 및 오류 로그를 생성하는 역방향 프록시로 Apache 또는 NGINX를 사용합니다.
- 인스턴스 보안 그룹(Instance security group) - 포트 80에서 인바운드 트래픽을 허용하도록 구성된 Amazon EC2 보안 그룹입니다. 이 리소스를 통해 로드 밸런서의 HTTP 트래픽이 웹 앱을 실행하는 EC2 인스턴스에 도달할 수 있습니다. 기본적으로 다른 포트에서는 트래픽이 허용되지 않습니다.
- 로드 밸런서(Load balancer) - 애플리케이션을 실행하는 인스턴스로 요청을 분산하도록 구성된 Elastic Load Balancing 로드 밸런서입니다. 또한 로드 밸런서가 있으면 인터넷에 인스턴스를 직접 노출할 필요가 없습니다.
- 로드 밸런서 보안 그룹(Load balancer security group) - 포트 80에서 인바운드 트래픽을 허용하도록 구성된 Amazon EC2 보안 그룹입니다. 이 리소스를 통해 인터넷의 HTTP 트래픽이 로드 밸런서에 도달할 수 있습니다. 기본적으로 다른 포트에서는 트래픽이 허용되지 않습니다.
- Auto Scaling 그룹(Auto Scaling group) - 인스턴스가 종료되거나 사용할 수 없게 될 경우 인스턴스를 대체하도록 구성된 Auto Scaling 그룹입니다.
- Amazon S3 버킷(Amazon S3 bucket) - Elastic Beanstalk 사용 시 생성된 소스 코드, 로그 및 기타 아티팩트의 스토리지 위치입니다.
- Amazon CloudWatch 경보(Amazon CloudWatch alarms) - 환경의 인스턴스에 대한 로드를 모니터링하는 두 개의 CloudWatch 경보로, 로드가 너무 높거나 너무 낮은 경우 트리거됩니다. 경보가 트리거되면 이에 대한 응답으로 Auto Scaling 그룹이 확장 또는 축소됩니다.
- AWS CloudFormation 스택 - Elastic Beanstalk는 AWS CloudFormation 를 사용하여 환경에서 리소스를 시작하고 구성 변경 사항을 전파합니다. 리소스는 AWS CloudFormation 콘솔에서 볼 수 있는 템플릿에서 정의됩니다.
- 도메인 이름(Domain name) - *subdomain*.*region*.elasticbeanstalk.com 형식으로 웹 앱으로 라우팅되는 도메인 이름입니다.

> **도메인 보안**
>
> Elastic Beanstalk 애플리케이션의 보안을 강화하기 위해 elasticbeanstalk.com 도메인이 공개 서픽스 목록(PSL)에 등록되어 있습니다.

Elastic Beanstalk 애플리케이션의 기본 도메인 이름에 민감한 쿠키를 설정해야 하는 경우 보안을 강화하기 위해 `__Host-` 접두사가 있는 쿠키를 사용하는 것이 좋습니다. 이렇게 쿠키를 설정하면 교차 사이트 요청 위조 시도(CSRF)로부터 도메인이 보호됩니다. 자세한 내용은 Mozilla 개발자 네트워크의 Set-Cookie 페이지를 참조하세요.

3. 환경 생성이 완료되면 eb open 명령을 사용하여 기본 브라우저에서 환경의 URL을 엽니다.

```
~/nodejs-example-express-rds$ eb open
```

이제 샘플 애플리케이션을 사용하여 Node.js Elastic Beanstalk 환경을 생성했습니다. 자체 애플리케이션으로 업데이트할 수 있습니다. 다음으로 Express 프레임워크를 사용하도록 샘플 애플리케이션을 업데이트합니다.

Express를 사용하도록 애플리케이션을 업데이트하려면

샘플 애플리케이션이 있는 환경을 생성한 후 이를 자체 애플리케이션으로 업데이트할 수 있습니다. 이 절차에서는 먼저express 및npm install 명령을 실행하여 애플리케이션 디렉터리에 Express 프레임워크를 설정합니다. EB CLI를 사용하여 Elastic Beanstalk 환경에 업데이트된 애플리케이션을 배포합니다.

Express를 사용하도록 애플리케이션을 업데이트하려면

1. `express` 명령을 실행합니다. 이는 `package.json`, `app.js` 및 몇 개의 디렉터리를 생성합니다.

```
~/nodejs-example-express-rds$ express
```

계속할지 여부를 묻는 메시지가 표시되면 **y**를 입력합니다.

> **Note**
>
> express명령이 작동하지 않는 경우 이전 사전 요구 사항 섹션에 설명된 대로 Express 명령줄 생성기를 설치하지 않았기 때문일 수 있습니다. 또는express 명령을 실행하려면 로컬 시스템의 디렉터리 경로 설정을 설정해야 할 수 있습니다. 개발 환경 설정에 대한 자세한 단계는 필수 조건 섹션을 참조하십시오. 그러면 이 자습서를 계속 진행할 수 있습니다.

2. 로컬 종속 항목을 설정합니다.

```
~/nodejs-example-express-rds$ npm install
```

3. (선택) 웹 앱 서버가 시작되는지 확인합니다.

```
~/nodejs-example-express-rds$ npm start
```

다음과 유사한 출력 화면이 표시되어야 합니다.

```
> nodejs@0.0.0 start /home/local/user/node-express
> node ./bin/www
```

서버는 기본적으로 포트 3000에서 실행됩니다. 테스트하려면 다른 터미널에서 `curl http://localhost:3000`을 실행하거나 로컬 컴퓨터에서 브라우저를 열고 `http://localhost:3000`으로 이동하십시오.

Ctrl+C를 눌러 서버를 중지합니다.

4. eb deploy 명령으로 Elastic Beanstalk 환경으로 변경된 애플리케이션을 배포합니다.

```
~/nodejs-example-express-rds$ eb deploy
```

5. 환경이 녹색이고 준비되면 URL을 새로 고쳐서 작동하는지 확인합니다. Welcome to Express라는 웹 페이지가 보일 것입니다.

다음으로 정적 파일을 제공하고 새 페이지를 추가하도록 Express 애플리케이션을 업데이트하겠습니다.

정적 파일을 구성하고 Express 애플리케이션에 새 페이지를 추가하려면

1. `.ebextensions` 폴더에 다음 콘텐츠가 포함된 두 번째 구성 파일을 추가합니다:

`nodejs-example-express-rds/.ebextensions/staticfiles.config`

```
option_settings:
    aws:elasticbeanstalk:environment:proxy:staticfiles:
        /stylesheets: public/stylesheets
```

이 설정은 애플리케이션의 public 경로에서 /public 폴더에 있는 파일을 제공하도록 프록시 서버를 구성합니다. 프록시 서버에서 정적으로 파일을 제공하면 애플리케이션의 부하가 감소합니다. 자세한 내용은 이 장의 앞부분에 있는 Stic 파일을 참조하십시오.

2. (선택 사항) 정적 매핑이 올바르게 구성되었는지 확인하려면 에서 정적 매핑 구성을 주석nodejs-example-express-rds/app.js 처리하십시오. 이렇게 하면 노드 애플리케이션에서 매핑이 제거됩니다.

```
//  app.use(express.static(path.join(__dirname, 'public')));
```

이전 단계의 파일에 있는 정적staticfiles.config 파일 매핑은 이 줄을 주석 처리한 후에도 여전히 스타일시트를 성공적으로 로드할 것입니다. 정적 파일 매핑이 익스프레스 응용 프로그램이 아닌 프록시 정적 파일 구성을 통해 로드되었는지 확인하려면 다음 값을 제거하십시오option_settings:. 정적 파일 구성과 노드 응용 프로그램 모두에서 스타일시트를 제거한 후에는 스타일시트를 로드할 수 없습니다.

테스트가staticfiles.config 끝나면nodejs-example-express-rds/app.js 및 의 콘텐츠를 모두 재설정해야 합니다.

3. nodejs-example-express-rds/routes/hike.js를 추가합니다. 다음을 입력합니다.

```
exports.index = function(req, res) {
 res.render('hike', {title: 'My Hiking Log'});
};

exports.add_hike = function(req, res) {
};
```

4. 새로운 세 줄을 포함하도록 nodejs-example-express-rds/app.js를 업데이트합니다.

먼저 다음 줄을 추가하여 이 경로에 require를 추가합니다.

```
var hike = require('./routes/hike');
```

파일은 다음 조각과 비슷해야 합니다.

```
var express = require('express');
var path = require('path');
var hike = require('./routes/hike');
```

그런 다음 `nodejs-example-express-rds/app.js`에 다음 두 줄을 추가하여 `var app = express();` 뒤에 놓습니다.

```
app.get('/hikes', hike.index);
app.post('/add_hike', hike.add_hike);
```

파일은 다음 조각과 비슷해야 합니다.

```
var app = express();
app.get('/hikes', hike.index);
app.post('/add_hike', hike.add_hike);
```

5. `nodejs-example-express-rds/views/index.jade`를 `nodejs-example-express-rds/views/hike.jade`에 복사합니다.

```
~/nodejs-example-express-rds$ cp views/index.jade views/hike.jade
```

6. eb deploy명령을 사용하여 변경 내용을 배포합니다.

```
~/nodejs-example-express-rds$ eb deploy
```

7. 몇 분 후 환경이 업데이트됩니다. 환경이 녹색이고 준비되면 브라우저를 새로 고치고 URL의 끝에 **hikes**를 추가하여(예: `http://node-express-env-syypntcz2q.elasticbeanstalk.com/hikes`) 작동하는지 확인합니다.

   My Hiking Log라는 제목의 웹 페이지가 보일 것입니다.

Express 프레임워크 를 사용하는 웹 애플리케이션을 생성합니다. 다음 섹션에서는 Amazon 관계형 데이터베이스 서비스(RDS) 를 사용하여 하이킹 로그를 저장하도록 애플리케이션을 수정하겠습니다.

Amazon RDS를 사용할 수 있도록 애플리케이션을 업데이트합니다

다음 단계에서는 Amazon RDS for MySQL RDS를 사용하도록 애플리케이션을 업데이트합니다.

MySQL용 RDS를 사용하도록 애플리케이션을 업데이트하려면

1. Elastic Beanstalk 환경에 연결된 MySQL용 RDS 데이터베이스를 생성하려면 이 장 뒷부분에 포함된 데이터베이스 추가 항목의 지침을 따르십시오. 데이터베이스 인스턴스를 추가하는 데 약 10분이 걸립니다.

2. `package.json`에서 종속성 섹션을 다음 내용으로 업데이트하십시오:

```
"dependencies": {
    "async": "^3.2.4",
    "express": "4.18.2",
    "jade": "1.11.0",
    "mysql": "2.18.1",
    "node-uuid": "^1.4.8",
    "body-parser": "^1.20.1",
    "method-override": "^3.0.0",
    "morgan": "^1.10.0",
    "errorhandler": "^1.5.1"
  }
```

3. npm install을(를) 실행합니다.

```
~/nodejs-example-express-rds$ npm install
```

4. `app.js`업데이트하여 데이터베이스에 연결하고, 테이블을 생성하고, 단일 기본 하이킹 로그를 삽입하세요. 이 앱을 배포할 때마다 이전 hikes 테이블을 삭제하고 다시 생성합니다.

```
/**
 * Module dependencies.
 */

 const express = require('express')
 , routes = require('./routes')
 , hike = require('./routes/hike')
 , http = require('http')
 , path = require('path')
 , mysql = require('mysql')
 , async = require('async')
 , bodyParser = require('body-parser')
 , methodOverride = require('method-override')
 , morgan = require('morgan')
 , errorhandler = require('errorhandler');

const { connect } = require('http2');

const app = express()

app.set('views', __dirname + '/views')
app.set('view engine', 'jade')
```

```
app.use(methodOverride())
app.use(bodyParser.json())
app.use(bodyParser.urlencoded({ extended: true }))
app.use(express.static(path.join(__dirname, 'public')))


app.set('connection', mysql.createConnection({
host: process.env.RDS_HOSTNAME,
user: process.env.RDS_USERNAME,
password: process.env.RDS_PASSWORD,
port: process.env.RDS_PORT}));

function init() {
 app.get('/', routes.index);
 app.get('/hikes', hike.index);
 app.post('/add_hike', hike.add_hike);
}

const client = app.get('connection');
async.series([
 function connect(callback) {
   client.connect(callback);
   console.log('Connected!');
 },
 function clear(callback) {
   client.query('DROP DATABASE IF EXISTS mynode_db', callback);
 },
 function create_db(callback) {
   client.query('CREATE DATABASE mynode_db', callback);
 },
 function use_db(callback) {
   client.query('USE mynode_db', callback);
 },
 function create_table(callback) {
    client.query('CREATE TABLE HIKES (' +
                        'ID VARCHAR(40), ' +
                        'HIKE_DATE DATE, ' +
                        'NAME VARCHAR(40), ' +
                        'DISTANCE VARCHAR(40), ' +
                        'LOCATION VARCHAR(40), ' +
                        'WEATHER VARCHAR(40), ' +
                        'PRIMARY KEY(ID))', callback);
 },
 function insert_default(callback) {
```

```
    const hike = {HIKE_DATE: new Date(), NAME: 'Hazard Stevens',
          LOCATION: 'Mt Rainier', DISTANCE: '4,027m vertical', WEATHER:'Bad', ID:
 '12345'};
    client.query('INSERT INTO HIKES set ?', hike, callback);
  }
], function (err, results) {
  if (err) {
    console.log('Exception initializing database.');
    throw err;
  } else {
    console.log('Database initialization complete.');
    init();
  }
});

module.exports = app
```

5. 다음 콘텐츠를 `routes/hike.js`에 추가합니다. 이렇게 하면 경로에서 새 하이킹 로그를 HIKES 데이터베이스에 삽입할 수 있습니다.

```
const uuid = require('node-uuid');
exports.index = function(req, res) {
  res.app.get('connection').query( 'SELECT * FROM HIKES', function(err,
rows) {
    if (err) {
      res.send(err);
    } else {
      console.log(JSON.stringify(rows));
      res.render('hike', {title: 'My Hiking Log', hikes: rows});
  }});
};
exports.add_hike = function(req, res){
  const input = req.body.hike;
  const hike = { HIKE_DATE: new Date(), ID: uuid.v4(), NAME: input.NAME,
  LOCATION: input.LOCATION, DISTANCE: input.DISTANCE, WEATHER: input.WEATHER};
  console.log('Request to log hike:' + JSON.stringify(hike));
  req.app.get('connection').query('INSERT INTO HIKES set ?', hike, function(err) {
      if (err) {
        res.send(err);
      } else {
        res.redirect('/hikes');
      }
   });
```

```
};
```

6. `routes/index.js`의 내용을 다음으로 바꿉니다:

```
/*
 * GET home page.
 */

exports.index = function(req, res){
  res.render('index', { title: 'Express' });
};
```

7. 다음 jade 템플릿을 추가하여 하이킹 로그를`views/hike.jade` 추가하기 위한 사용자 인터페이스를 제공합니다.

```
extends layout

block content
  h1= title
  p Welcome to #{title}

  form(action="/add_hike", method="post")
    table(border="1")
      tr
        td Your Name
        td
          input(name="hike[NAME]", type="textbox")
      tr
        td Location
        td
          input(name="hike[LOCATION]", type="textbox")
      tr
        td Distance
        td
          input(name="hike[DISTANCE]", type="textbox")
      tr
        td Weather
        td
          input(name="hike[WEATHER]", type="radio", value="Good")
          | Good
          input(name="hike[WEATHER]", type="radio", value="Bad")
          | Bad
          input(name="hike[WEATHER]", type="radio", value="Seattle", checked)
```

```
          | Seattle
      tr
        td(colspan="2")
          input(type="submit", value="Record Hike")

  div
    h3 Hikes
    table(border="1")
      tr
        td Date
        td Name
        td Location
        td Distance
        td Weather
      each hike in hikes
        tr
          td #{hike.HIKE_DATE.toDateString()}
          td #{hike.NAME}
          td #{hike.LOCATION}
          td #{hike.DISTANCE}
          td #{hike.WEATHER}
```

8. eb deploy명령을 사용하여 변경 내용을 배포합니다.

```
~/nodejs-example-express-rds$ eb deploy
```

정리

Elastic Beanstalk 작업을 완료한 경우 환경을 종료할 수 있습니다.

eb terminate 명령을 사용하여 환경과 환경에 있는 모든 리소스를 종료합니다.

```
~/nodejs-example-express-rds$ eb terminate
The environment "nodejs-example-express-rds-env" and all associated instances will be
 terminated.
To confirm, type the environment name: nodejs-example-express-rds-env
INFO: terminateEnvironment is starting.
...
```

Elastic Beanstalk에 대한 클러스터링을 사용하여 Node.js Express 애플리케이션 배포

이 자습서에서는 Elastic Beanstalk 명령줄 인터페이스(EB CLI)를 사용하여 Elastic Beanstalk로 샘플 애플리케이션을 배포한 후, 애플리케이션을 업데이트하여 Express 프레임워크, Amazon ElastiCache, 클러스터링을 사용하는 절차를 살펴봅니다. 클러스터링은 웹 애플리케이션의 고가용성, 성능 및 보안을 개선합니다. Amazon ElastiCache에 대한 자세한 내용은 Amazon ElastiCache for Memcached 사용 설명서(Memcached)의 Amazon ElastiCache(Memcached)란 무엇인가요?를 참조하세요.

> **Note**
>
> 이 예제에서는 요금이 부과될 수 있는 AWS 리소스를 생성합니다. AWS 요금에 대한 자세한 내용은 섹션을 참조하세요https://aws.amazon.com/pricing/. 일부 서비스는 AWS 프리 사용 티어의 일부입니다. 신규 고객은 무료로 이 서비스를 시험 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 https://aws.amazon.com/free/ 섹션을 참조하세요.

사전 조건

이 튜토리얼의 사전 요구 사항은 다음과 같습니다:

- Node.js 런타임
- 기본 Node.js 패키지 관리자 소프트웨어인 npm
- 익스프레스 커맨드 라인 생성기
- Elastic Beanstalk 명령줄 인터페이스(EB CLI)

나열된 처음 세개 구성 요소의 설치 및 로컬 개발 환경 설정에 대한 자세한 내용은 Elastic Beanstalk를 위한 Node.js 개발 환경 설정을 참조하십시오. 이 자습서에서는 AWS SDK for Node.js를 설치할 필요가 없으며, 이는 참조된 주제에도 언급되어 있습니다.

EB CLI 설치 및 구성에 대한 자세한 내용은 설정 스크립트를 사용하여 EB CLI 설치(권장) 및 EB CLI 구성 단원을 참조하세요.

Elastic Beanstalk 환경 생성

귀하의 애플리케이션 디렉터리

이 튜토리얼에서는 애플리케이션 소스`nodejs-example-express-elasticache` 번들용으로 호출되는 디렉터리를 사용합니다. 이 튜토리얼을 위한`nodejs-example-express-elasticache` 디렉토리를 만드세요.

```
~$ mkdir nodejs-example-express-elasticache
```

> **Note**
> 이 장의 각 튜토리얼에서는 애플리케이션 소스 번들용 자체 디렉토리를 사용합니다. 디렉터리 이름은 튜토리얼에서 사용하는 샘플 응용 프로그램의 이름과 일치합니다.

현재 작업 디렉터리를 `nodejs-example-express-elasticache`로 변경합니다.

```
~$ cd nodejs-example-express-elasticache
```

이제 Node.js 플랫폼과 샘플 애플리케이션을 실행하는 Elastic Beanstalk 환경을 설정합니다. Elastic Beanstalk 명령줄 인터페이스(EB CLI)를 사용할 것입니다.

애플리케이션용 EB CLI 리포지토리를 구성하기 위해 Node.js 플랫폼을 실행하는 Elastic Beanstalk 환경을 생성합니다

1. eb init 명령을 사용하여 리포지토리를 만듭니다.

   ```
   ~/nodejs-example-express-elasticache$ eb init --platform node.js --region <region>
   ```

   이 명령은 애플리케이션의 환경을 생성하기 위한 설정을 지정하는 `.elasticbeanstalk`라는 이름의 폴더에 구성 파일을 만들고 현재 폴더의 이름을 딴 Elastic Beanstalk 애플리케이션을 만듭니다.

2. eb create 명령을 사용하여 샘플 애플리케이션을 실행하는 환경을 생성합니다.

   ```
   ~/nodejs-example-express-elasticache$ eb create --sample nodejs-example-express-
   elasticache
   ```

   이 명령은 Node.js 플랫폼의 기본 설정과 다음 리소스를 사용하여 로드 밸런싱 수행 환경을 만듭니다.

- EC2 인스턴스(EC2 instance) - 선택한 플랫폼에서 웹 앱을 실행하도록 구성된 Amazon Elastic Compute Cloud(Amazon EC2) 가상 머신입니다.

  특정 언어 버전, 프레임워크, 웹 컨테이너 또는 그 조합을 지원하도록 각 플랫폼마다 특정 소프트웨어, 구성 파일 및 스크립트 세트를 실행합니다. 대부분의 플랫폼에서는 웹 앱 앞에 위치해 웹 앱으로 요청을 전달하고, 정적 자산을 제공하고, 액세스 및 오류 로그를 생성하는 역방향 프록시로 Apache 또는 NGINX를 사용합니다.
- 인스턴스 보안 그룹(Instance security group) - 포트 80에서 인바운드 트래픽을 허용하도록 구성된 Amazon EC2 보안 그룹입니다. 이 리소스를 통해 로드 밸런서의 HTTP 트래픽이 웹 앱을 실행하는 EC2 인스턴스에 도달할 수 있습니다. 기본적으로 다른 포트에서는 트래픽이 허용되지 않습니다.
- 로드 밸런서(Load balancer) - 애플리케이션을 실행하는 인스턴스로 요청을 분산하도록 구성된 Elastic Load Balancing 로드 밸런서입니다. 또한 로드 밸런서가 있으면 인터넷에 인스턴스를 직접 노출할 필요가 없습니다.
- 로드 밸런서 보안 그룹(Load balancer security group) - 포트 80에서 인바운드 트래픽을 허용하도록 구성된 Amazon EC2 보안 그룹입니다. 이 리소스를 통해 인터넷의 HTTP 트래픽이 로드 밸런서에 도달할 수 있습니다. 기본적으로 다른 포트에서는 트래픽이 허용되지 않습니다.
- Auto Scaling 그룹(Auto Scaling group) - 인스턴스가 종료되거나 사용할 수 없게 될 경우 인스턴스를 대체하도록 구성된 Auto Scaling 그룹입니다.
- Amazon S3 버킷(Amazon S3 bucket) - Elastic Beanstalk 사용 시 생성된 소스 코드, 로그 및 기타 아티팩트의 스토리지 위치입니다.
- Amazon CloudWatch 경보(Amazon CloudWatch alarms) - 환경의 인스턴스에 대한 로드를 모니터링하는 두 개의 CloudWatch 경보로, 로드가 너무 높거나 너무 낮은 경우 트리거됩니다. 경보가 트리거되면 이에 대한 응답으로 Auto Scaling 그룹이 확장 또는 축소됩니다.
- AWS CloudFormation 스택 - Elastic Beanstalk는 AWS CloudFormation 를 사용하여 환경에서 리소스를 시작하고 구성 변경 사항을 전파합니다. 리소스는 AWS CloudFormation 콘솔에서 볼 수 있는 템플릿에서 정의됩니다.
- 도메인 이름(Domain name) - *subdomain*.*region*.elasticbeanstalk.com 형식으로 웹 앱으로 라우팅되는 도메인 이름입니다.

> **도메인 보안**
>
> Elastic Beanstalk 애플리케이션의 보안을 강화하기 위해 elasticbeanstalk.com 도메인이 공개 서픽스 목록(PSL)에 등록되어 있습니다.

> Elastic Beanstalk 애플리케이션의 기본 도메인 이름에 민감한 쿠키를 설정해야 하는 경우 보안을 강화하기 위해 `__Host-` 접두사가 있는 쿠키를 사용하는 것이 좋습니다. 이렇게 쿠키를 설정하면 교차 사이트 요청 위조 시도(CSRF)로부터 도메인이 보호됩니다. 자세한 내용은 Mozilla 개발자 네트워크의 Set-Cookie 페이지를 참조하세요.

3. 환경 생성이 완료되면 eb open 명령을 사용하여 기본 브라우저에서 환경의 URL을 엽니다.

```
~/nodejs-example-express-elasticache$ eb open
```

이제 샘플 애플리케이션을 사용하여 Node.js Elastic Beanstalk 환경을 생성했습니다. 자체 애플리케이션으로 업데이트할 수 있습니다. 다음으로 Express 프레임워크를 사용하도록 샘플 애플리케이션을 업데이트합니다.

Express를 사용하도록 애플리케이션을 업데이트하려면

Express 프레임워크를 사용하도록 Elastic Beanstalk 환경에서 샘플 애플리케이션을 업데이트합니다.

nodejs-example-express-elasticache.zip에서 최종 소스 코드를 다운로드 할 수 있습니다.

Express를 사용하도록 애플리케이션을 업데이트하려면

샘플 애플리케이션이 있는 환경을 생성한 후 이를 자체 애플리케이션으로 업데이트할 수 있습니다. 이 절차에서는 먼저express 및npm install 명령을 실행하여 애플리케이션 디렉터리에 Express 프레임워크를 설정합니다.

1. `express` 명령을 실행합니다. 이는 `package.json`, `app.js` 및 몇 개의 디렉터리를 생성합니다.

```
~/nodejs-example-express-elasticache$ express
```

계속할지 여부를 묻는 메시지가 표시되면 **y**를 입력합니다.

> **Note**
>
> express명령이 작동하지 않는 경우 이전 사전 요구 사항 섹션에 설명된 대로 Express 명령줄 생성기를 설치하지 않았기 때문일 수 있습니다. 또는express 명령을 실행하려면 로컬 시스템의 디렉터리 경로 설정을 설정해야 할 수 있습니다. 개발 환경 설정에 대한 자세한 단계는 필수 조건 섹션을 참조하십시오. 그러면 이 자습서를 계속 진행할 수 있습니다.

2. 로컬 종속 항목을 설정합니다.

```
~/nodejs-example-express-elasticache$ npm install
```

3. (선택) 웹 앱 서버가 시작되는지 확인합니다.

```
~/nodejs-example-express-elasticache$ npm start
```

다음과 유사한 출력 화면이 표시되어야 합니다.

```
> nodejs@0.0.0 start /home/local/user/node-express
> node ./bin/www
```

서버는 기본적으로 포트 3000에서 실행됩니다. 테스트하려면 다른 터미널에서 `curl http://localhost:3000`을 실행하거나 로컬 컴퓨터에서 브라우저를 열고 `http://localhost:3000`으로 이동하십시오.

Ctrl+C를 눌러 서버를 중지합니다.

4. `nodejs-example-express-elasticache/app.js`을 `nodejs-example-express-elasticache/express-app.js`로 바꿉니다.

```
~/nodejs-example-express-elasticache$ mv app.js express-app.js
```

5. 다음으로 `nodejs-example-express-elasticache/express-app.js`의 `var app = express();` 행을 업데이트하십시오.

```
var app = module.exports = express();
```

6. 로컬 컴퓨터에서 다음 코드로 `nodejs-example-express-elasticache/app.js`로 명명된 파일을 만듭니다.

```
/**
 * Module dependencies.
 */

 const express = require('express'),
 session = require('express-session'),
 bodyParser = require('body-parser'),
 methodOverride = require('method-override'),
 cookieParser = require('cookie-parser'),
 fs = require('fs'),
```

```
 filename = '/var/nodelist',
 app = express();

let MemcachedStore = require('connect-memcached')(session);

function setup(cacheNodes) {
 app.use(bodyParser.raw());
 app.use(methodOverride());
 if (cacheNodes.length > 0) {
   app.use(cookieParser());

   console.log('Using memcached store nodes:');
   console.log(cacheNodes);

   app.use(session({
     secret: 'your secret here',
     resave: false,
     saveUninitialized: false,
     store: new MemcachedStore({ 'hosts': cacheNodes })
   }));
 } else {
   console.log('Not using memcached store.');
   app.use(session({
     resave: false,
     saveUninitialized: false, secret: 'your secret here'
   }));
 }

 app.get('/', function (req, resp) {
   if (req.session.views) {
     req.session.views++
     resp.setHeader('Content-Type', 'text/html')
     resp.send(`You are session: ${req.session.id}. Views: ${req.session.views}`)
   } else {
     req.session.views = 1
     resp.send(`You are session: ${req.session.id}. No views yet, refresh the page!
`)
   }
 });

 if (!module.parent) {
   console.log('Running express without cluster. Listening on port %d',
 process.env.PORT || 5000)
   app.listen(process.env.PORT || 5000)
```

```
 }
}

console.log("Reading elastic cache configuration")
// Load elasticache configuration.
fs.readFile(filename, 'UTF8', function (err, data) {
 if (err) throw err;

 let cacheNodes = []
 if (data) {
   let lines = data.split('\n');
   for (let i = 0; i < lines.length; i++) {
     if (lines[i].length > 0) {
       cacheNodes.push(lines[i])
     }
   }
 }

 setup(cacheNodes)
});

module.exports = app;
```

7. `nodejs-example-express-elasticache/bin/www` 파일의 내용을 다음으로 바꿉니다:

```
#!/usr/bin/env node

/**
 * Module dependencies.
 */

const app = require('../app');
const cluster = require('cluster');
const debug = require('debug')('nodejs-example-express-elasticache:server');
const http = require('http');
const workers = {},
  count = require('os').cpus().length;

function spawn() {
  const worker = cluster.fork();
  workers[worker.pid] = worker;
  return worker;
}
```

```
/**
 * Get port from environment and store in Express.
 */

const port = normalizePort(process.env.PORT || '3000');
app.set('port', port);

if (cluster.isMaster) {
  for (let i = 0; i < count; i++) {
    spawn();
  }

  // If a worker dies, log it to the console and start another worker.
  cluster.on('exit', function (worker, code, signal) {
    console.log('Worker ' + worker.process.pid + ' died.');
    cluster.fork();
  });

  // Log when a worker starts listening
  cluster.on('listening', function (worker, address) {
    console.log('Worker started with PID ' + worker.process.pid + '.');
  });

} else {
  /**
   * Create HTTP server.
   */

  let server = http.createServer(app);

  /**
   * Event listener for HTTP server "error" event.
   */

  function onError(error) {
    if (error.syscall !== 'listen') {
      throw error;
    }

    const bind = typeof port === 'string'
      ? 'Pipe ' + port
      : 'Port ' + port;
```

```
    // handle specific listen errors with friendly messages
    switch (error.code) {
      case 'EACCES':
        console.error(bind + ' requires elevated privileges');
        process.exit(1);
        break;
      case 'EADDRINUSE':
        console.error(bind + ' is already in use');
        process.exit(1);
        break;
      default:
        throw error;
    }
  }

  /**
   * Event listener for HTTP server "listening" event.
   */

  function onListening() {
    const addr = server.address();
    const bind = typeof addr === 'string'
      ? 'pipe ' + addr
      : 'port ' + addr.port;
    debug('Listening on ' + bind);
  }

  /**
   * Listen on provided port, on all network interfaces.
   */

  server.listen(port);
  server.on('error', onError);
  server.on('listening', onListening);
}

/**
 * Normalize a port into a number, string, or false.
 */

function normalizePort(val) {
  const port = parseInt(val, 10);

  if (isNaN(port)) {
```

```
    // named pipe
    return val;
  }

  if (port >= 0) {
    // port number
    return port;
  }

  return false;
}
```

8. eb deploy 명령으로 Elastic Beanstalk 환경으로 변경된 애플리케이션을 배포합니다.

```
~/nodejs-example-express-elasticache$ eb deploy
```

9. 몇 분 후 환경이 업데이트됩니다. 환경이 녹색이고 준비되면 URL을 새로 고쳐서 작동하는지 확인합니다. “Welcome to Express”라는 웹 페이지가 보일 것입니다.

애플리케이션을 실행 중인 EC2 인스턴스에 대한 로그에 액세스할 수 있습니다. 로그 액세스 방법에 대한 지침은 Elastic Beanstalk 환경에서 Amazon EC2 인스턴스 로그 보기 단원을 참조하십시오.

그 다음 Amazon ElastiCache를 사용하여 Express 애플리케이션을 업데이트합니다.

Amazon ElastiCache를 사용하여 Express 애플리케이션 업데이트하려면

1. 로컬 컴퓨터에서 소스 번들의 최상위 디렉터리에 `.ebextensions` 디렉터리를 생성합니다. 이 예제에서는 `nodejs-example-express-elasticache/.ebextensions`을 사용합니다.
2. 다음 코드 조각을 사용하여 구성 파일 `nodejs-example-express-elasticache/.ebextensions/elasticache-iam-with-script.config`를 만듭니다. 구성 파일에 대한 자세한 내용은 Node.js 구성 네임스페이스 섹션을 참조하세요. 이렇게 하면 캐시가 변경될 때마다 elasticache 노드를 발견하고 파일에 기록하는 데 필요한 권한이 있는 IAM 사용자가 생성됩니다. nodejs-example-express-elasticache.zip에서 파일을 복사할 수도 있습니다. ElastiCache 속성에 대한 자세한 내용은 예: ElastiCache 단원을 참조하십시오.

> **Note**
>
> YAML은 일정한 들여쓰기를 사용합니다. 예제 구성 파일의 콘텐츠를 바꿀 때 들여쓰기 레벨을 일치시키고, 텍스트 편집기가 탭 문자 대신 공백을 사용해 들여쓰기를 하도록 합니다.

```
Resources:
  MyCacheSecurityGroup:
    Type: 'AWS::EC2::SecurityGroup'
    Properties:
      GroupDescription: "Lock cache down to webserver access only"
      SecurityGroupIngress:
        - IpProtocol: tcp
          FromPort:
            Fn::GetOptionSetting:
              OptionName: CachePort
              DefaultValue: 11211
          ToPort:
            Fn::GetOptionSetting:
              OptionName: CachePort
              DefaultValue: 11211
          SourceSecurityGroupName:
            Ref: AWSEBSecurityGroup
  MyElastiCache:
    Type: 'AWS::ElastiCache::CacheCluster'
    Properties:
      CacheNodeType:
        Fn::GetOptionSetting:
          OptionName: CacheNodeType
          DefaultValue: cache.t2.micro
      NumCacheNodes:
        Fn::GetOptionSetting:
          OptionName: NumCacheNodes
          DefaultValue: 1
      Engine:
        Fn::GetOptionSetting:
          OptionName: Engine
          DefaultValue: redis
      VpcSecurityGroupIds:
        -
```

```
          Fn::GetAtt:
            - MyCacheSecurityGroup
            - GroupId
  AWSEBAutoScalingGroup :
    Metadata :
      ElastiCacheConfig :
        CacheName :
          Ref : MyElastiCache
        CacheSize :
           Fn::GetOptionSetting:
             OptionName : NumCacheNodes
             DefaultValue: 1
  WebServerUser :
    Type : AWS::IAM::User
    Properties :
      Path : "/"
      Policies:
        -
          PolicyName: root
          PolicyDocument :
            Statement :
              -
                Effect : Allow
                Action :
                  - cloudformation:DescribeStackResource
                  - cloudformation:ListStackResources
                  - elasticache:DescribeCacheClusters
                Resource : "*"
  WebServerKeys :
    Type : AWS::IAM::AccessKey
    Properties :
      UserName :
        Ref: WebServerUser

Outputs:
  WebsiteURL:
    Description: sample output only here to show inline string function parsing
    Value: |
      http://`{ "Fn::GetAtt" : [ "AWSEBLoadBalancer", "DNSName" ] }`
  MyElastiCacheName:
    Description: Name of the elasticache
    Value:
      Ref : MyElastiCache
  NumCacheNodes:
```

```
    Description: Number of cache nodes in MyElastiCache
    Value:
      Fn::GetOptionSetting:
        OptionName : NumCacheNodes
        DefaultValue: 1

files:
  "/etc/cfn/cfn-credentials" :
    content : |
      AWSAccessKeyId=`{ "Ref" : "WebServerKeys" }`
      AWSSecretKey=`{ "Fn::GetAtt" : ["WebServerKeys", "SecretAccessKey"] }`
    mode : "000400"
    owner : root
    group : root

  "/etc/cfn/get-cache-nodes" :
    content : |
      # Define environment variables for command line tools
      export AWS_ELASTICACHE_HOME="/home/ec2-user/elasticache/$(ls /home/ec2-user/
elasticache/)"
      export AWS_CLOUDFORMATION_HOME=/opt/aws/apitools/cfn
      export PATH=$AWS_CLOUDFORMATION_HOME/bin:$AWS_ELASTICACHE_HOME/bin:$PATH
      export AWS_CREDENTIAL_FILE=/etc/cfn/cfn-credentials
      export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/jre

      # Grab the Cache node names and configure the PHP page
      aws cloudformation list-stack-resources --stack `{ "Ref" :
 "AWS::StackName" }` --region `{ "Ref" : "AWS::Region" }` --output text | grep
 MyElastiCache | awk '{print $4}' | xargs -I {} aws elasticache describe-cache-
clusters --cache-cluster-id {} --region `{ "Ref" : "AWS::Region" }` --show-
cache-node-info --output text | grep '^ENDPOINT' | awk '{print $2 ":" $3}' >
 `{ "Fn::GetOptionSetting" : { "OptionName" : "NodeListPath", "DefaultValue" : "/
var/www/html/nodelist" } }`
    mode : "000500"
    owner : root
    group : root

  "/etc/cfn/hooks.d/cfn-cache-change.conf" :
    "content": |
      [cfn-cache-size-change]
      triggers=post.update
      path=Resources.AWSEBAutoScalingGroup.Metadata.ElastiCacheConfig
      action=/etc/cfn/get-cache-nodes
      runas=root
```

```
sources :
  "/home/ec2-user/elasticache" : "https://elasticache-downloads.s3.amazonaws.com/
AmazonElastiCacheCli-latest.zip"

commands:
  make-elasticache-executable:
    command: chmod -R ugo+x /home/ec2-user/elasticache/*/bin/*

packages :
  "yum" :
    "aws-apitools-cfn"  : []

container_commands:
  initial_cache_nodes:
    command: /etc/cfn/get-cache-nodes
```

3. 다음 코드 조각을 사용하여 로컬 컴퓨터에 구성 파일 `nodejs-example-express-elasticache/.ebextensions/elasticache_settings.config`를 만들어 ElastiCache를 구성합니다.

```
option_settings:
  "aws:elasticbeanstalk:customoption":
     CacheNodeType: cache.t2.micro
     NumCacheNodes: 1
     Engine: memcached
     NodeListPath: /var/nodelist
```

4. 로컬 컴퓨터에서 `nodejs-example-express-elasticache/express-app.js`를 다음 코드 조각으로 교체합니다. 이 파일은 디스크(`/var/nodelist`)에서 노드 목록을 읽고 노드가 있는 경우 express가 `memcached`를 세션 저장소로 사용하도록 구성합니다. 파일은 다음과 같습니다.

```
/**
 * Module dependencies.
 */

var express = require('express'),
    session = require('express-session'),
    bodyParser = require('body-parser'),
    methodOverride = require('method-override'),
    cookieParser = require('cookie-parser'),
    fs = require('fs'),
    filename = '/var/nodelist',
```

```
    app = module.exports = express();

var MemcachedStore = require('connect-memcached')(session);

function setup(cacheNodes) {
  app.use(bodyParser.raw());
  app.use(methodOverride());
  if (cacheNodes) {
      app.use(cookieParser());

      console.log('Using memcached store nodes:');
      console.log(cacheNodes);

      app.use(session({
          secret: 'your secret here',
          resave: false,
          saveUninitialized: false,
          store: new MemcachedStore({'hosts': cacheNodes})
      }));
  } else {
    console.log('Not using memcached store.');
    app.use(cookieParser('your secret here'));
    app.use(session());
  }

  app.get('/', function(req, resp){
  if (req.session.views) {
      req.session.views++
      resp.setHeader('Content-Type', 'text/html')
      resp.write('Views: ' + req.session.views)
      resp.end()
   } else {
      req.session.views = 1
      resp.end('Refresh the page!')
    }
  });

  if (!module.parent) {
      console.log('Running express without cluster.');
      app.listen(process.env.PORT || 5000);
  }
}

// Load elasticache configuration.
```

```
fs.readFile(filename, 'UTF8', function(err, data) {
    if (err) throw err;

    var cacheNodes = [];
    if (data) {
        var lines = data.split('\n');
        for (var i = 0 ; i < lines.length ; i++) {
            if (lines[i].length > 0) {
                cacheNodes.push(lines[i]);
            }
        }
    }
    setup(cacheNodes);
});
```

5. 로컬 컴퓨터에서`package.json` 업데이트합니다:

```
  "dependencies": {
    "cookie-parser": "~1.4.4",
    "debug": "~2.6.9",
    "express": "~4.16.1",
    "http-errors": "~1.6.3",
    "jade": "~1.11.0",
    "morgan": "~1.9.1",
    "connect-memcached": "*",
    "express-session": "*",
    "body-parser": "*",
    "method-override": "*"
  }
```

6. npm install을(를) 실행합니다.

```
~/nodejs-example-express-elasticache$ npm install
```

7. 업데이트된 애플리케이션을 배포합니다.

```
~/nodejs-example-express-elasticache$ eb deploy
```

8. 몇 분 후 환경이 업데이트됩니다. 환경이 녹색이고 준비되면 코드가 제대로 작동하는지 확인합니다.

a. ElastiCache 측정치를 보려면 Amazon CloudWatch 콘솔을 확인합니다. ElastiCache 메트릭을 보려면 왼쪽 창에서 메트릭을 선택한 다음 CurrItems를 검색합니다. ElastiCache> 캐시 노드 메트릭을 선택한 다음 캐시 노드를 선택하여 캐시에 있는 항목 수를 봅니다.



> **Note**
>
> 애플리케이션을 배포한 해당 리전을 확인해야 합니다.

다른 웹 브라우저에 애플리케이션 URL을 복사하여 붙여 넣고 페이지를 새로 고치면, 5분 후 CurrItem 수가 늘어납니다.

b. 사용자 로그의 스냅샷을 생성합니다. 로그 검색에 대한 자세한 내용은 Elastic Beanstalk 환경에서 Amazon EC2 인스턴스 로그 보기 단원을 참조하십시오.

c. 로그 번들에서 파일 `/var/log/nodejs/nodejs.log`를 확인합니다. 다음과 유사한 결과가 출력되어야 합니다.

```
Using memcached store nodes:
[ 'aws-my-1oys9co8zt1uo.1iwtrn.0001.use1.cache.amazonaws.com:11211' ]
```

정리

더 이상 애플리케이션을 실행하지 않으려면 환경을 종료하고 애플리케이션을 삭제하여 정리할 수 있습니다.

`eb terminate` 명령을 사용하여 환경을 종료하고 `eb delete` 명령을 사용하여 애플리케이션을 삭제합니다.

환경을 종료하려면

로컬 리포지토리를 생성한 디렉터리에서 `eb terminate`을 실행합니다.

```
$ eb terminate
```

이 프로세스는 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다. 환경이 성공적으로 종료되면 Elastic Beanstalk가 메시지를 표시합니다.

Elastic Beanstalk에 DynamoDB를 사용하는 Node.js 애플리케이션 배포

이 자습서와 예제 애플리케이션 nodejs-example-dynamo.zip은 Node.js의 JavaScript용 AWS SDK를 사용하여 Amazon DynamoDB 서비스와 상호 작용하는 Node.js 애플리케이션을 배포하는 프로세스를 안내합니다. AWS Elastic Beanstalk 환경에서 분리되거나 외부에 있는 데이터베이스에 있는 DynamoDB 테이블을 생성합니다. 또한 분리된 데이터베이스를 사용하도록 애플리케이션을 구성해야 합니다. 프로덕션 환경에서는 Elastic Beanstalk 환경과 분리된 데이터베이스를 사용하여 환경의 수명 주기와 독립되도록 하는 것이 가장 좋습니다. 또한 이 방법을 통해 블루/그린 배포를 수행할 수 있습니다.

다음은 예시 애플리케이션을 설명합니다:

- 사용자가 제공한 텍스트 데이터를 저장하는 DynamoDB 테이블입니다.
- 테이블을 생성하기 위한 구성 파일입니다.
- Amazon Simple Notification Service(Amazon SNS) 주제.
- package.json 파일을 사용하여 배포 중에 패키지를 설치하는 방법을 보여 줍니다.

Sections

- 사전 조건
- Elastic Beanstalk 환경 생성
- 환경의 인스턴스에 권한 추가
- 예제 애플리케이션 배포
- DynamoDB 테이블 생성
- 애플리케이션별 구성 파일 업데이트
- 고가용성을 위한 환경 구성
- 정리
- 다음 단계

사전 조건

이 튜토리얼의 사전 요구 사항은 다음과 같습니다:

- Node.js 런타임
- 기본 Node.js 패키지 관리자 소프트웨어인 npm
- 익스프레스 커맨드 라인 생성기
- Elastic Beanstalk 명령줄 인터페이스(EB CLI)

나열된 처음 세개 구성 요소의 설치 및 로컬 개발 환경 설정에 대한 자세한 내용은 Elastic Beanstalk를 위한 Node.js 개발 환경 설정을 참조하십시오. 이 자습서에서는 참조된 주제에도 언급된 Node.js용 AWS SDK를 설치할 필요가 없습니다.

EB CLI 설치 및 구성에 대한 자세한 내용은 설정 스크립트를 사용하여 EB CLI 설치(권장) 및 EB CLI 구성 단원을 참조하세요.

Elastic Beanstalk 환경 생성

귀하의 애플리케이션 디렉터리

이 튜토리얼에서는 애플리케이션 소스`nodejs-example-dynamo` 번들용으로 호출되는 디렉터리를 사용합니다. 이 튜토리얼을 위한`nodejs-example-dynamo` 디렉토리를 만드세요.

```
~$ mkdir nodejs-example-dynamo
```

> **Note**
> 이 장의 각 튜토리얼에서는 애플리케이션 소스 번들용 자체 디렉토리를 사용합니다. 디렉터리 이름은 튜토리얼에서 사용하는 샘플 응용 프로그램의 이름과 일치합니다.

현재 작업 디렉터리를 `nodejs-example-dynamo`로 변경합니다.

```
~$ cd nodejs-example-dynamo
```

이제 Node.js 플랫폼과 샘플 애플리케이션을 실행하는 Elastic Beanstalk 환경을 설정합니다. Elastic Beanstalk 명령줄 인터페이스(EB CLI)를 사용할 것입니다.

애플리케이션용 EB CLI 리포지토리를 구성하기 위해 Node.js 플랫폼을 실행하는 Elastic Beanstalk 환경을 생성합니다

1. eb init 명령을 사용하여 리포지토리를 만듭니다.

   ```
   ~/nodejs-example-dynamo$ eb init --platform node.js --region <region>
   ```

   이 명령은 애플리케이션의 환경을 생성하기 위한 설정을 지정하는 `.elasticbeanstalk`라는 이름의 폴더에 구성 파일을 만들고 현재 폴더의 이름을 딴 Elastic Beanstalk 애플리케이션을 만듭니다.

2. eb create 명령을 사용하여 샘플 애플리케이션을 실행하는 환경을 생성합니다.

   ```
   ~/nodejs-example-dynamo$ eb create --sample nodejs-example-dynamo
   ```

   이 명령은 Node.js 플랫폼의 기본 설정과 다음 리소스를 사용하여 로드 밸런싱 수행 환경을 만듭니다.

   - EC2 인스턴스(EC2 instance) - 선택한 플랫폼에서 웹 앱을 실행하도록 구성된 Amazon Elastic Compute Cloud(Amazon EC2) 가상 머신입니다.

     특정 언어 버전, 프레임워크, 웹 컨테이너 또는 그 조합을 지원하도록 각 플랫폼마다 특정 소프트웨어, 구성 파일 및 스크립트 세트를 실행합니다. 대부분의 플랫폼에서는 웹 앱 앞에 위치해 웹 앱으로 요청을 전달하고, 정적 자산을 제공하고, 액세스 및 오류 로그를 생성하는 역방향 프록시로 Apache 또는 NGINX를 사용합니다.

- 인스턴스 보안 그룹(Instance security group) - 포트 80에서 인바운드 트래픽을 허용하도록 구성된 Amazon EC2 보안 그룹입니다. 이 리소스를 통해 로드 밸런서의 HTTP 트래픽이 웹 앱을 실행하는 EC2 인스턴스에 도달할 수 있습니다. 기본적으로 다른 포트에서는 트래픽이 허용되지 않습니다.
- 로드 밸런서(Load balancer) - 애플리케이션을 실행하는 인스턴스로 요청을 분산하도록 구성된 Elastic Load Balancing 로드 밸런서입니다. 또한 로드 밸런서가 있으면 인터넷에 인스턴스를 직접 노출할 필요가 없습니다.
- 로드 밸런서 보안 그룹(Load balancer security group) - 포트 80에서 인바운드 트래픽을 허용하도록 구성된 Amazon EC2 보안 그룹입니다. 이 리소스를 통해 인터넷의 HTTP 트래픽이 로드 밸런서에 도달할 수 있습니다. 기본적으로 다른 포트에서는 트래픽이 허용되지 않습니다.
- Auto Scaling 그룹(Auto Scaling group) - 인스턴스가 종료되거나 사용할 수 없게 될 경우 인스턴스를 대체하도록 구성된 Auto Scaling 그룹입니다.
- Amazon S3 버킷(Amazon S3 bucket) - Elastic Beanstalk 사용 시 생성된 소스 코드, 로그 및 기타 아티팩트의 스토리지 위치입니다.
- Amazon CloudWatch 경보(Amazon CloudWatch alarms) - 환경의 인스턴스에 대한 로드를 모니터링하는 두 개의 CloudWatch 경보로, 로드가 너무 높거나 너무 낮은 경우 트리거됩니다. 경보가 트리거되면 이에 대한 응답으로 Auto Scaling 그룹이 확장 또는 축소됩니다.
- AWS CloudFormation 스택 - Elastic Beanstalk는 AWS CloudFormation 를 사용하여 환경에서 리소스를 시작하고 구성 변경 사항을 전파합니다. 리소스는 AWS CloudFormation 콘솔에서 볼 수 있는 템플릿에서 정의됩니다.
- 도메인 이름(Domain name) - *subdomain*.*region*.elasticbeanstalk.com 형식으로 웹 앱으로 라우팅되는 도메인 이름입니다.

> **도메인 보안**
>
> Elastic Beanstalk 애플리케이션의 보안을 강화하기 위해 elasticbeanstalk.com 도메인이 공개 서픽스 목록(PSL)에 등록되어 있습니다.
> Elastic Beanstalk 애플리케이션의 기본 도메인 이름에 민감한 쿠키를 설정해야 하는 경우 보안을 강화하기 위해 `__Host-` 접두사가 있는 쿠키를 사용하는 것이 좋습니다. 이렇게 쿠키를 설정하면 교차 사이트 요청 위조 시도(CSRF)로부터 도메인이 보호됩니다. 자세한 내용은 Mozilla 개발자 네트워크의 Set-Cookie 페이지를 참조하세요.

3. 환경 생성이 완료되면 eb open 명령을 사용하여 기본 브라우저에서 환경의 URL을 엽니다.

```
~/nodejs-example-dynamo$ eb open
```

이제 샘플 애플리케이션을 사용하여 Node.js Elastic Beanstalk 환경을 생성했습니다. 자체 애플리케이션으로 업데이트할 수 있습니다. 다음으로 Express 프레임워크를 사용하도록 샘플 애플리케이션을 업데이트합니다.

환경의 인스턴스에 권한 추가

애플리케이션은 로드 밸런서 이면에서 하나 이상의 EC2 인스턴스에서 실행되며 인터넷의 HTTP 요청을 제공합니다. AWS 서비스를 사용해야 하는 요청을 수신하면 애플리케이션은 실행되는 인스턴스의 권한을 사용하여 해당 서비스에 액세스합니다.

샘플 애플리케이션은 인스턴스 권한을 사용하여 DynamoDB 테이블에 데이터를 쓰고, SDK for JavaScript in Node.js를 사용하여 Amazon SNS 주제에 알림을 보냅니다. 다음 관리형 정책을 기본 인스턴스 프로파일에 추가해 EC2 인스턴스에 환경 권한을 부여하여 DynamoDB 및 Amazon SNS에 액세스합니다.

- AmazonDynamoDBFullAccess
- AmazonSNSFullAccess

기본 인스턴스 프로파일에 정책을 추가하려면

1. IAM 콘솔에서 역할(Roles) 페이지를 엽니다.
2. aws-elasticbeanstalk-ec2-role을 선택합니다.
3. 권한 탭에서 정책 연결을 선택합니다.
4. 애플리케이션이 사용하는 추가 서비스의 관리형 정책을 선택합니다. 이 튜토리얼에서는`AmazonSNSFullAccess` 및 `AmazonDynamoDBFullAccess`을 선택합니다.
5. 정책 연결을 선택합니다.

인스턴스 프로파일 관리에 대한 자세한 내용은 Elastic Beanstalk 인스턴스 프로파일 관리 단원을 참조하세요.

예제 애플리케이션 배포

이제 환경이 이 튜토리얼의 예제 애플리케이션인 nodejs-example-dynamo.zip 를 배포한 다음 실행할 준비가 됩니다.

튜토리얼 예제 애플리케이션을 배포하고 실행하려면

1. 현재 작업 디렉터리를 애플리케이션 디렉터리 `nodejs-example-dynamo`로 변경합니다.

```
~$ cd nodejs-example-dynamo
```

2. 예제 애플리케이션 소스 번들 nodejs-example-dynamo.zip의 내용을 애플리케이션 디렉터리 `nodejs-example-dynamo`에 다운로드하여 압축을 풉니다.
3. eb deploy 명령으로 Elastic Beanstalk 환경에 예제 애플리케이션을 배포합니다.

```
~/nodejs-example-dynamo$ eb deploy
```

> **Note**
>
> 기본적으로 `eb deploy` 명령은 프로젝트 폴더의 ZIP 파일을 생성합니다. 또한 프로젝트 폴더의 ZIP 파일을 만드는 대신 빌드 프로세스의 결과물을 배포하도록 EB CLI를 구성할 수도 있습니다. 자세한 내용은 프로젝트 폴더 대신 아티팩트 배포 단원을 참조하십시오.

4. 환경 생성이 완료되면 eb open 명령을 사용하여 기본 브라우저에서 환경의 URL을 엽니다.

```
~/nodejs-example-dynamo$ eb open
```

이 사이트는 사용자 연락처 정보를 수집하고 DynamoDB 테이블을 사용하여 데이터를 저장합니다. 항목을 추가하려면 Sign up today(오늘 등록)를 선택하고 이름 및 이메일 주소를 입력한 다음 Sign Up!(등록!)을 선택합니다. 웹 앱이 테이블에 양식 내용을 쓰고 Amazon SNS 이메일 알림을 트리거합니다.



이제, 알림을 위한 자리 표시자 이메일로 Amazon SNS 주제가 구성됩니다. 곧 구성을 업데이트할 예정이지만 그 동안 AWS Management Console에서 DynamoDB 테이블 및 Amazon SNS 주제를 확인할 수 있습니다.

테이블을 보려면

1. DynamoDB 콘솔에서 테이블 페이지를 엽니다.
2. 애플리케이션에서 생성한 테이블을 찾습니다. 테이블 이름은 awseb로 시작하며 StartupSignupsTable을 포함합니다.
3. 테이블을 선택하고 항목을 선택한 다음 Start search(검색 시작)를 선택하여 테이블의 항목을 모두 볼 수 있습니다.

이 테이블에는 가입 사이트에서 제출한 모든 이메일 주소에 해당하는 항목이 포함되어 있습니다. 테이블에 쓰기 이외에도 애플리케이션은 두 개의 구독이 포함된 Amazon SNS 주제에 메시지를 보냅니다. 두 구독 중 하나는 사용자에게 이메일 알림을 보내기 위한 것이고, 다른 구독은 작업자 애플리케이션에서 요청을 처리하고 관련 고객에게 이메일을 보내기 위해 읽을 수 있는 Amazon Simple Queue Service 대기열을 위한 것입니다.

주제를 보려면

1. Amazon SNS 콘솔에서 주제 페이지를 엽니다.
2. 애플리케이션에서 생성한 주제를 찾습니다. 테이블 이름은 awseb로 시작하며 NewSignupTopic을 포함합니다.
3. 구독을 보려는 주제를 찾습니다.

애플리케이션(`app.js`)은 경로 2개를 정의합니다. 루트 경로(/)는 사용자가 자신의 이름 및 이메일 주소를 등록하기 위해 작성한 양식과 함께 EJS(Embedded JavaScript) 템플릿에서 렌더링된 웹 페이지를 반환합니다. 이 양식을 제출하면 `/signup` 경로에 양식 데이터와 함께 POST 요청을 보냅니다. 그러면 DynamoDB 테이블에 항목이 기록되고 Amazon SNS 주제에 메시지를 게시해 가입 소유자에게 알립니다.

샘플 애플리케이션에는 애플리케이션에서 사용하는 DynamoDB 테이블, Amazon SNS 주제 및 Amazon SQS 대기열을 생성하는 구성 파일이 포함되어 있습니다. 이 구성 파일을 사용해 새 환경을 생성하고, 기능을 즉시 테스트할 수 있지만 DynamoDB 테이블을 환경에 구속하는 단점이 있습니다. 프로덕션 환경의 경우 환경 외부에 DynamoDB 테이블을 생성해 환경을 종료하거나 환경의 구성을 업데이트할 때 테이블이 손실되지 않도록 해야 합니다.

DynamoDB 테이블 생성

Elastic Beanstalk에서 실행 중인 애플리케이션에서 외부 DynamoDB 테이블을 사용하려면 먼저 DynamoDB에서 테이블을 생성합니다. Elastic Beanstalk 외부에서 생성한 테이블은 Elastic Beanstalk 및 Elastic Beanstalk 환경과 무관하며 Elastic Beanstalk에서 종료하지 않습니다.

다음 설정을 사용하여 테이블을 생성합니다.

- 테이블 이름 – **`nodejs-tutorial`**
- 기본 키 – **`email`**
- 기본 키 유형 – 문자열

DynamoDB 테이블 생성

1. DynamoDB Management Console에서 테이블 페이지를 엽니다.
2. Create table(테이블 만들기)을 선택합니다.
3. Table name(테이블 이름)과 Primary key(기본 키)를 입력합니다.
4. 기본 키 유형을 선택합니다.
5. Create(만들기)를 선택합니다.

애플리케이션별 구성 파일 업데이트

테이블을 하나 생성하는 대신 nodejs-tutorial 테이블을 사용하도록 애플리케이션 원본에서 구성 파일을 업데이트합니다.

프로덕션용으로 예제 애플리케이션을 업데이트하려면

1. 현재 작업 디렉터리를 애플리케이션 디렉터리 `nodejs-example-dynamo`로 변경합니다.

```
~$ cd nodejs-example-dynamo
```

2. `.ebextensions/options.config`를 열고 다음 설정의 값을 변경합니다.

   - NewSignupEmail – 이메일 주소입니다.
   - STARTUP_SIGNUP_TABLE – nodejs-tutorial

   Example .ebextensions/options.config

```
option_settings:
  aws:elasticbeanstalk:customoption:
    NewSignupEmail: you@example.com
  aws:elasticbeanstalk:application:environment:
    THEME: "flatly"
    AWS_REGION: '`{"Ref" : "AWS::Region"}`'
    STARTUP_SIGNUP_TABLE: nodejs-tutorial
    NEW_SIGNUP_TOPIC: '`{"Ref" : "NewSignupTopic"}`'
  aws:elasticbeanstalk:container:nodejs:
    ProxyServer: nginx
  aws:elasticbeanstalk:container:nodejs:staticfiles:
    /static: /static
```

```
  aws:autoscaling:asg:
    Cooldown: "120"
  aws:autoscaling:trigger:
    Unit: "Percent"
    Period: "1"
    BreachDuration: "2"
    UpperThreshold: "75"
    LowerThreshold: "30"
    MeasureName: "CPUUtilization"
```

이는 애플리케이션에 다음 컨피그레이션을 적용합니다:

- Amazon SNS 주제에서 알림에 사용할 이메일 주소는 사용자 주소 또는`options.config` 파일에 입력한 주소로 설정됩니다.
- 에서 만든 테이블 대신 nodejs-튜토리얼 테이블이 사용됩니다`.ebextensions/create-dynamodb-table.config`.

3. `.ebextensions/create-dynamodb-table.config`를 제거합니다.

```
~/nodejs-tutorial$ rm .ebextensions/create-dynamodb-table.config
```

다음에 애플리케이션을 배포할 때 이 구성 파일을 통해 생성한 테이블은 삭제됩니다.

4. eb deploy 명령으로 Elastic Beanstalk 환경에 업데이트된 애플리케이션을 배포합니다.

```
~/nodejs-example-dynamo$ eb deploy
```

5. 환경 생성이 완료되면 eb open 명령을 사용하여 기본 브라우저에서 환경의 URL을 엽니다.

```
~/nodejs-example-dynamo$ eb open
```

배포 시 Elastic Beanstalk는 Amazon SNS 주제의 구성을 업데이트하고 애플리케이션의 첫 번째 버전을 배포할 때 생성한 DynamoDB 테이블을 삭제합니다.

이제, 환경을 종료하더라도 nodejs-tutorial 테이블이 삭제되지 않습니다. 따라서 블루/그린 배포를 수행하거나, 구성 파일을 수정하거나, 데이터 손실 위험 없이 웹사이트를 내릴 수 있습니다.

브라우저에서 사이트를 열고 양식이 예상대로 작동하는지 확인합니다. 몇 가지 항목을 만든 다음 DynamoDB 콘솔에서 테이블을 확인합니다.

테이블을 보려면

1. DynamoDB 콘솔에서 테이블 페이지를 엽니다.
2. nodejs-tutorial 테이블을 찾습니다.
3. 테이블을 선택하고 항목을 선택한 다음 Start search(검색 시작)를 선택하여 테이블의 항목을 모두 볼 수 있습니다.

또한 Elastic Beanstalk가 이전에 생성한 테이블을 삭제했음을 알 수 있습니다.

고가용성을 위한 환경 구성

마지막으로, 최소 인스턴스 개수를 좀 더 늘린 상태에서 환경의 Auto Scaling 그룹을 구성합니다. 사용자 환경의 웹 서버가 단일 장애 지점이 되지 않도록 방지하고 사이트의 서비스를 중지하지 않고 변경 사항을 배포할 수 있도록 항상 두 개 이상의 인스턴스를 실행합니다.

고가용성을 위해 환경의 Auto Scaling 그룹을 구성하려면

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 환경을 선택한 다음 목록에서 환경의 이름을 선택합니다.
3. 탐색 창에서 구성을 선택합니다.
4. [용량] 구성 범주에서 [편집]을 선택합니다.
5. Auto Scaling 그룹 섹션에서 최소 인스턴스를 **2**로 설정합니다.
6. 변경 사항을 저장하려면 페이지 하단에서 적용을 선택합니다.

정리

데모 코드 작업을 완료한 후 환경을 종료할 수 있습니다. Elastic Beanstalk는 Amazon EC2 인스턴스, 데이터베이스 인스턴스, 로드 밸런서, 보안 그룹 및 경보와 같은 모든 관련 AWS 리소스를 삭제합니다.

리소스를 제거해도 Elastic Beanstalk 애플리케이션은 삭제되지 않으므로 언제든지 애플리케이션에 대한 새 환경을 생성할 수 있습니다.

콘솔에서 Elastic Beanstalk 환경을 종료하려면

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 환경을 선택한 다음 목록에서 환경의 이름을 선택합니다.

3. 작업(Actions)을 선택한 후 환경 종료(Terminate Environment)를 선택합니다.
4. 화면에 표시되는 대화 상자를 사용하여 환경 종료를 확인합니다.

생성한 외부 DynamoDB 테이블을 삭제할 수도 있습니다.

DynamoDB 테이블 삭제

1. DynamoDB 콘솔에서 테이블 페이지를 엽니다.
2. 테이블을 선택합니다.
3. 작업을 선택한 후 Delete table(테이블 삭제)를 선택합니다.
4. 삭제를 선택합니다.

다음 단계

예제 애플리케이션은 구성 파일을 사용하여 소프트웨어 설정을 구성하고 환경의 일부로 AWS 리소스를 생성합니다. 구성 파일 및 구성 파일의 사용에 대한 자세한 내용은 구성 파일(`.ebextensions`)을 사용하여 고급 환경 사용자 지정 단원을 참조하세요.

이 튜토리얼의 예제 애플리케이션에서는 Node.js용 Express 웹 프레임워크를 사용합니다. Express에 대한 자세한 내용은 expressjs.com에서 공식 문서를 참조하십시오.

마지막으로, 프로덕션 환경에서 애플리케이션을 사용하려는 경우 환경에 대한 사용자 지정 도메인 이름을 구성하고 보안 연결을 위해 HTTPS를 활성화합니다.

Node.js Elastic Beanstalk 환경에 Amazon RDS DB 인스턴스 추가

여기에서는 Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 Amazon RDS를 생성하는 방법을 설명합니다. Amazon Relational Database Service(RDS) DB 인스턴스를 통해 애플리케이션이 수집하고 수정하는 데이터를 저장할 수 있습니다. Elastic Beanstalk를 통해 데이터베이스를 환경으로 연결한 후 관리하거나 비연결을 통해 생성하여 외부 기타 서버로 관리할 수 있습니다. 이러한 지침에서 데이터베이스는 Elastic Beanstalk를 통해 사용자 환경에 연결되고 관리됩니다. Elastic Beanstalk를 통한 Amazon RDS 통합에 대한 자세한 내용은 Elastic Beanstalk 환경에 데이터베이스 추가을 참조하십시오.

Sections

- 환경에 DB 인스턴스 추가
- 드라이버 다운로드

- 데이터베이스로 연결

환경에 DB 인스턴스 추가

환경에 DB 인스턴스를 추가하려면

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 환경을 선택한 다음 목록에서 환경의 이름을 선택합니다.
3. 탐색 창에서 구성을 선택합니다.
4. 데이터베이스 구성 범주에서 편집을 선택합니다.
5. DB 엔진을 선택하고 사용자 이름과 암호를 입력합니다.
6. 변경 사항을 저장하려면 페이지 하단에서 적용을 선택합니다.

DB 인스턴스를 추가하는 데 약 10분 정도 소요됩니다. 환경 업데이트가 완료되면 애플리케이션에서 다음 환경 속성을 통해 DB 인스턴스 호스트 이름과 기타 연결 정보를 사용할 수 있습니다:

속성 이름	설명	속성 값
`RDS_HOSTNAME`	DB 인스턴스의 호스트 이름입니다.	Amazon RDS 콘솔 연결 및 보안 탭의 엔드포인트입니다.
`RDS_PORT`	DB 인스턴스가 연결을 허용하는 포트입니다. DB 엔진마다 기본값이 다릅니다.	Amazon RDS 콘솔 연결 및 보안 탭의 포트입니다.
`RDS_DB_NAME`	데이터베이스 이름은 **ebdb**입니다.	Amazon RDS 콘솔 구성 탭의 DB 이름입니다.
`RDS_USERNAME`	데이터베이스에 구성된 사용자 이름입니다.	Amazon RDS 콘솔 구성 탭의 마스터 사용자 이름입니다.
`RDS_PASSWORD`	데이터베이스에 구성된 암호입니다.	Amazon RDS 콘솔에서 참조용 정보를 사용할 수 없습니다.

Elastic Beanstalk 환경에 결합된 데이터베이스에 대한 자세한 내용은 Elastic Beanstalk 환경에 데이터베이스 추가을 참조하세요.

드라이버 다운로드

데이터베이스 드라이버를 `dependencies`에 있는 프로젝트 `package.json` 파일에 추가합니다.

Example **`package.json`** – MySQL을 이용한 Express

```
{
  "name": "my-app",
  "version": "0.0.1",
  "private": true,
  "dependencies": {
    "ejs": "latest",
    "aws-sdk": "latest",
    "express": "latest",
    "body-parser": "latest",
    "mysql": "latest"
  },
  "scripts": {
    "start": "node app.js"
  }
}
```

일반적인 Node.js용 드라이버 패키지

- MySQL – mysql
- PostgreSQL – node-postgres
- SQL Server – node-mssql
- Oracle – node-oracledb

데이터베이스로 연결

Elastic Beanstalk에서는 환경 속성을 통해 연결된 DB 인스턴스의 연결 정보를 제공합니다. `process.env.`*`VARIABLE`* 를 통해 속성을 읽고 데이터베이스 연결을 구성합니다.

Example app.js – MySQL 데이터베이스 연결

```
var mysql = require('mysql');

var connection = mysql.createConnection({
  host     : process.env.RDS_HOSTNAME,
```

```
  user     : process.env.RDS_USERNAME,
  password : process.env.RDS_PASSWORD,
  port     : process.env.RDS_PORT
});

connection.connect(function(err) {
  if (err) {
    console.error('Database connection failed: ' + err.stack);
    return;
  }

  console.log('Connected to database.');
});

connection.end();
```

node-mysql을 사용하여 연결 문자열을 구성하는 것에 대한 자세한 내용은 npmjs.org/package/mysql 단원을 참조하십시오.

Node.js 도구 및 리소스

Node.js 애플리케이션을 개발할 때 다음과 같은 곳에서 추가적인 도움을 받을 수 있습니다.

리소스	설명
GitHub	GitHub를 사용하여 AWS SDK for Node.js를 설치합니다.
AWS SDK for Node.js(개발자 미리 보기)	샘플 코드, 설명서, 도구 및 추가 리소스를 받을 수 있는 원스톱 상점입니다.

Elastic Beanstalk를 사용하여 PHP 애플리케이션 배포

Elastic Beanstalk 명령줄 인터페이스(EB CLI) 또는 Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 몇 분 안에 PHP 애플리케이션을 배포할 수 있습니다. 방법을 알아보려면 QuickStart 자습서로 시작한 다음 고급 예제를 검토하세요.

PHP 애플리케이션을 Elastic Beanstalk에 배포하기 위한 리소스

- PHP에 대한 QuickStart Step-by-step 지침입니다.
- Elastic Beanstalk PHP 플랫폼 사용 - PHP 전용 플랫폼 기능을 사용하는 방법.
- 고급 예제 - 일반적인 PHP 프레임워크 및 애플리케이션에 대한 자습서와 환경에 Amazon RDS 데이터베이스를 추가하는 방법.

에서 PHP를 사용하여 개발하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음 리소스를 AWS참조하세요.

- GitHub - GitHub를 사용하여 PHP용 AWS SDK를 설치합니다.
- PHP 개발자 센터 - PHP 애플리케이션을 개발할 수 있는 도구, 문서 및 샘플 코드입니다 AWS.
- AWS SDK for PHP FAQs.

QuickStart: Elastic Beanstalk에 PHP 애플리케이션 배포

다음 자습서에서는 EB CLI를 사용하여 샘플 PHP 애플리케이션을 생성하고 AWS Elastic Beanstalk 환경에 배포하는 방법을 알아봅니다.

> ⚠ 경고 - 프로덕션용이 아닙니다!
>
> 예제는 데모용입니다. 프로덕션 환경에서 예제 애플리케이션을 사용하지 마십시오.

내 AWS 계정

아직 AWS 고객이 아닌 경우 Elastic Beanstalk를 사용하려면 AWS 계정을 생성해야 합니다.

AWS 계정 생성

에 가입 AWS 계정

이 없는 경우 다음 단계를 AWS 계정완료하여 생성합니다.

에 가입하려면 AWS 계정

1. https://portal.aws.amazon.com/billing/signup을 엽니다.
2. 온라인 지시 사항을 따릅니다.

   등록 절차 중 전화 또는 텍스트 메시지를 받고 전화 키패드로 확인 코드를 입력하는 과정이 있습니다.

   에 가입하면 AWS 계정AWS 계정 루트 사용자이 생성됩니다. 루트 사용자에게는 계정의 모든 AWS 서비스 및 리소스에 액세스할 권한이 있습니다. 보안 모범 사례는 사용자에게 관리 액세스 권한을 할당하고, 루트 사용자만 사용하여 루트 사용자 액세스 권한이 필요한 작업을 수행하는 것입니다.

AWS 는 가입 프로세스가 완료된 후 확인 이메일을 보냅니다. 언제든지 https://aws.amazon.com/으로 이동하고 내 계정을 선택하여 현재 계정 활동을 보고 계정을 관리할 수 있습니다.

관리자 액세스 권한이 있는 사용자 생성

에 가입한 후 일상적인 작업에 루트 사용자를 사용하지 않도록 관리 사용자를 AWS 계정보호 AWS IAM Identity Center, AWS 계정 루트 사용자활성화 및 생성합니다.

보안 AWS 계정 루트 사용자

1. 루트 사용자를 선택하고 AWS 계정 이메일 주소를 입력하여 계정 소유자AWS Management Console로에 로그인합니다. 다음 페이지에서 비밀번호를 입력합니다.

   루트 사용자를 사용하여 로그인하는 데 도움이 필요하면 AWS 로그인 User Guide의 루트 사용자로 로그인을 참조하세요.
2. 루트 사용자의 다중 인증(MFA)을 활성화합니다.

   지침은 IAM 사용 설명서의 AWS 계정 루트 사용자(콘솔)에 대한 가상 MFA 디바이스 활성화를 참조하세요.

관리자 액세스 권한이 있는 사용자 생성

1. IAM Identity Center를 활성화합니다.

   지침은 AWS IAM Identity Center 사용 설명서의 AWS IAM Identity Center설정을 참조하세요.
2. IAM Identity Center에서 사용자에게 관리 액세스 권한을 부여합니다.

를 자격 증명 소스 IAM Identity Center 디렉터리 로 사용하는 방법에 대한 자습서는 사용 AWS IAM Identity Center 설명서의 기본값으로 사용자 액세스 구성을 IAM Identity Center 디렉터리 참조하세요.

관리 액세스 권한이 있는 사용자로 로그인

- IAM IDentity Center 사용자로 로그인하려면 IAM Identity Center 사용자를 생성할 때 이메일 주소로 전송된 로그인 URL을 사용합니다.

  IAM Identity Center 사용자를 사용하여 로그인하는 데 도움이 필요하면 AWS 로그인 사용 설명서의 AWS 액세스 포털에 로그인을 참조하세요.

추가 사용자에게 액세스 권한 할당

1. IAM Identity Center에서 최소 권한 적용 모범 사례를 따르는 권한 세트를 생성합니다.

   지침은AWS IAM Identity Center 사용 설명서의 Create a permission set를 참조하세요.
2. 사용자를 그룹에 할당하고, 그룹에 Single Sign-On 액세스 권한을 할당합니다.

   지침은 AWS IAM Identity Center 사용 설명서의 Add groups를 참조하세요.

사전 조건

- Elastic Beanstalk 명령줄 인터페이스 - 설치는 섹션을 참조하세요설정 스크립트를 사용하여 EB CLI 설치(권장).
- PHP - PHP 웹 사이트의 설치 및 구성 지침에 따라 로컬 시스템에 PHP를 설치합니다.

1단계: PHP 애플리케이션 생성

이 빠른 시작을 위해 Hello World PHP 애플리케이션을 생성합니다.

프로젝트 디렉터리를 만듭니다.

```
~$ mkdir eb-php
~$ cd eb-php
```

그런 다음 프로젝트 디렉터리에 `index.php` 파일을 생성하고 다음 코드를 추가합니다.

Example **`index.php`**

```
<?php
  echo "Hello from a PHP application running in Elastic Beanstalk!";
?>
```

2단계: 로컬에서 애플리케이션 실행

다음 명령을 사용하여 애플리케이션을 로컬에서 실행합니다.

```
php -S localhost:5000
```

에 대한 브라우저를 엽니다http://localhost:5000.

브라우저에 hello 메시지가 표시되고 터미널에 메시지가 기록됩니다.

Elastic Beanstalk를 배포할 수 `Control+c`있도록를 입력하여 로컬 서버를 중지합니다.

3단계: PHP 애플리케이션 초기화 및 배포

다음으로 Elastic Beanstalk 콘솔 또는 EB CLI를 사용하여 환경에 애플리케이션을 배포합니다. 이 자습서에서는 대화형 옵션과 함께 EB CLI를 사용하여 환경을 초기화합니다.

환경을 초기화하고 환경을 생성하려면

1. 다음 init 명령을 실행합니다.

   ```
   eb init -i
   ```

   init 명령은 대화형으로 애플리케이션을 생성합니다. 애플리케이션 이름은 기본적으로 로컬 폴더인 로 설정됩니다`eb-php`.

   SSH 액세스를 제외한 모든 프롬프트에 대해 기본값을 수락하여 최신 PHP 플랫폼 버전으로 환경을 생성합니다. 인스턴스 문제 해결을 위해 나중에 `eb init -i`명령을 다시 실행하여 SSH 액세스를 설정하거나 Amazon EC2 Instance Connect 또는 Session Manager를 사용하여 연결할 수 있습니다.
2. 환경 생성 및 애플리케이션 배포

   다음 명령을 실행하여 라는 환경을 생성합니다`blue-env`.

```
eb create blue-env
```

eb create 명령을 처음 실행하면 Elastic Beanstalk는 소스 번들이라는 애플리케이션의 zip 파일을 자동으로 빌드합니다. 다음으로 Elastic Beanstalk는 하나 이상의 Amazon EC2 인스턴스가 있는 환경을 생성한 다음 애플리케이션을 환경에 배포합니다.

애플리케이션을 Elastic Beanstalk에 배포하는 데 최대 5분이 걸릴 수 있습니다.

4단계: 클라우드 애플리케이션 찾아보기

환경 생성 프로세스가 완료되면 애플리케이션이 실행되고 포트 5000에서 요청을 수신해야 합니다. 다음 명령을 사용하여 애플리케이션에 연결합니다.

```
eb open
```

이 `eb open` 명령은 애플리케이션용으로 생성된 사용자 지정 하위 도메인에 대한 브라우저 탭을 엽니다.

5단계: 애플리케이션 업데이트 및 재배포

애플리케이션을 생성하고 환경에 배포한 후에는 언제든지 새 버전의 애플리케이션 또는 다른 애플리케이션을 배포할 수 있습니다. Amazon EC2 인스턴스를 프로비저닝하거나 다시 시작할 필요가 없으므로 새 애플리케이션 버전을 배포하는 것이 더 빠릅니다.

서버 환경의 REQUEST_TIME 값을 포함하도록 PHP 코드를 업데이트합니다.

```
<?php
  echo "Hello from a PHP application running in Elastic Beanstalk!";

  $timestamp = $_SERVER['REQUEST_TIME'];
  echo '<br/>Request time: ' . date('Y/m/d H:i:s', $timestamp);
?>
```

다음 명령을 사용하여 PHP 코드를 Elastic Beanstalk에 재배포합니다.

```
eb deploy
```

eb deploy를 실행하면 EB CLI가 프로젝트 디렉터리의 콘텐츠를 번들링한 후 이를 환경에 배포합니다.

배포가 완료되면 페이지를 새로 고치거나를 사용하여 애플리케이션에 다시 연결합니다`eb open`. 업데이트가 표시됩니다. 그렇지 않은 경우 로컬 서버를 다시 실행하여 변경 사항을 확인하여 문제를 해결합니다.

> 축하합니다!
>
> Elastic Beanstalk로 PHP 애플리케이션을 생성, 배포 및 업데이트했습니다!

정리

데모 코드 작업을 완료한 후 환경을 종료할 수 있습니다. Elastic Beanstalk는 Amazon EC2 인스턴스, 데이터베이스 인스턴스, 로드 밸런서, 보안 그룹 및 경보와 같은 모든 관련 AWS 리소스를 삭제합니다.

리소스를 제거해도 Elastic Beanstalk 애플리케이션은 삭제되지 않으므로 언제든지 애플리케이션에 대한 새 환경을 생성할 수 있습니다.

콘솔에서 Elastic Beanstalk 환경을 종료하려면

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 환경을 선택한 다음 목록에서 환경의 이름을 선택합니다.
3. 작업(Actions)을 선택한 후 환경 종료(Terminate Environment)를 선택합니다.
4. 화면에 표시되는 대화 상자를 사용하여 환경 종료를 확인합니다.

또는 다음 명령을 사용하여 EB CLI로 환경을 종료할 수 있습니다.

```
eb terminate
```

다음 단계

Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 애플리케이션 환경을 탐색할 수 있습니다. 자세한 내용은 환경 탐색을 참조하세요.

PHP를 사용하는 고급 예제는 섹션을 참조하세요Elastic Beanstalk의 PHP에 대한 고급 예제.

Elastic Beanstalk PHP 플랫폼 사용

AWS Elastic Beanstalk 는 다양한 버전의 PHP에 대한 다양한 플랫폼 브랜치를 제공하고 지원합니다. 플랫폼은 독립형 또는 Composer에서 실행되는 PHP 웹 애플리케이션을 지원합니다. 지원되는 플랫폼 브랜치의 전체 목록은 AWS Elastic Beanstalk 플랫폼 문서의 PHP를 참조하세요.

Elastic Beanstalk는 Elastic Beanstalk 환경의 Amazon EC2 인스턴스에서 실행되는 소프트웨어를 사용자 지정하는 데 사용할 수 있는 구성 옵션을 제공합니다. 애플리케이션에 필요한 환경 변수를 구성하고, Amazon S3에 대한 로그 교체를 활성화하며, 정적 파일이 포함된 애플리케이션 소스의 폴더를 프록시 서버에서 제공하는 경로로 매핑하고, 공통 PHP 초기화 설정을 지정할 수 있습니다.

실행 환경 구성을 수정하기 위해 Elastic Beanstalk 콘솔의 구성 옵션을 사용할 수 있습니다. 저장된 구성을 사용해 설정을 저장하면 환경 종료 시 구성이 훼손되지 않도록 할 수 있으며, 추후 기타 환경에서도 적용할 수 있습니다.

소스 코드에 설정을 저장하려면 구성 파일을 포함시킬 수 있습니다. 구성 파일 설정은 환경을 생성하거나 애플리케이션을 배포할 때마다 적용됩니다. 구성 파일을 사용하여 패키지를 설치하거나, 스크립트를 실행하거나, 배포 중 기타 인스턴스 사용자 지정 작업을 수행할 수 있습니다.

Composer를 사용하는 경우 소스 번들에 `composer.json` 파일을 포함하여 배포 중 패키지를 설치할 수 있습니다.

구성 옵션으로 제공되지 않는 고급 PHP 구성과 PHP 설정의 경우, 구성 파일을 사용하여 `INI` 파일을 제공하고 이 파일로 Elastic Beanstalk의 기본 설정을 확장 및 재정의하거나 다른 확장 기능을 추가로 설치할 수 있습니다.

Elastic Beanstalk 콘솔에 적용된 설정이 구성 파일에 적용된 동일한 설정(있는 경우)을 덮어씁니다. 이렇게 함으로써 구성 파일은 기본 설정을 갖는 동시에 콘솔에서 환경 특정 설정으로 설정을 덮어 쓸 수 있습니다. 우선 적용 및 설정을 변경하는 다른 방법에 대한 자세한 내용은 구성 옵션 단원을 참조하십시오.

Elastic Beanstalk Linux 기반 플랫폼을 확장할 수 있는 다양한 방법에 대한 자세한 내용은 the section called “Linux 플랫폼 확장” 단원을 참조하세요.

PHP 플랫폼 주제

- PHP용 AWS SDK 설치
- Amazon Linux 2의 PHP 8.1에 대한 고려 사항
- PHP 환경 구성

- 구성을 위한 네임스페이스
- Elastic Beanstalk PHP 애플리케이션의 종속성 설치
- Elastic Beanstalk에서 Composer 업데이트
- Elastic Beanstalk 구성에서 php.ini 확장

PHP용 AWS SDK 설치

애플리케이션 내에서 AWS 리소스를 관리해야 하는 경우를 설치합니다 AWS SDK for PHP. 예를 들어 SDK for PHP에서 Amazon DynamoDB(DynamoDB)를 사용하면 관계형 데이터베이스를 생성하지 않고도 사용자와 세션 정보를 저장할 수 있습니다.

Composer를 사용하여 PHP용 SDK를 설치하려면

```
$ composer require aws/aws-sdk-php
```

자세한 내용은 AWS SDK for PHP 홈페이지를 참조하세요. 지침은 설치를 참조하세요 AWS SDK for PHP.

Amazon Linux 2의 PHP 8.1에 대한 고려 사항

Amazon Linux 2의 PHP 8.1 플랫폼 브랜치를 사용하는 경우 이 섹션을 읽어보세요.

Amazon Linux 2의 PHP 8.1에 대한 고려 사항

> **Note**
>
> 이 주제의 정보는 Amazon Linux 2의 PHP 8.1 플랫폼 브랜치에만 적용됩니다. AL2023 기반의 PHP 플랫폼 브랜치에는 적용되지 않습니다. PHP 8.0 Amazon Linux 2 플랫폼 브랜치에도 적용되지 않습니다.

Elastic Beanstalk는 EC2 인스턴스에 있는 Amazon Linux 2 플랫폼 브랜치의 PHP 8.1용 PHP 8.1 관련 RPM 패키지를 Amazon Linux 리포지토리 대신 로컬 디렉터리에 저장합니다. rpm -i 를 사용하여 패키지를 설치할 수 있습니다. PHP 8.1 플랫폼 버전 3.5.0부터 Elastic Beanstalk는 PHP 8.1 관련 RPM 패키지를 다음 로컬 EC2 디렉터리에 저장합니다.

```
/opt/elasticbeanstalk/RPMS
```

다음 예제에서는 php-debuginfo 패키지를 설치합니다.

```
$rpm -i /opt/elasticbeanstalk/RPMS/php-debuginfo-8.1.8-1.amzn2.x86_64.rpm
```

패키지 이름의 버전은 EC2 로컬 디렉터리 `/opt/elasticbeanstalk/RPMS`에 나열된 실제 버전에 따라 달라집니다. 동일한 구문을 사용하여 다른 PHP 8.1 RPM 패키지를 설치하세요.

제공되는 RPM 패키지 목록을 표시하려면 다음 섹션을 확장하세요.

RPM 패키지

다음 목록은 Elastic Beanstalk PHP 8.1 플랫폼이 Amazon Linux 2에서 제공하는 RMP 패키지를 제공합니다. 이러한 패키지는 로컬 디렉터리 `/opt/elasticbeanstalk/RPMS`에 위치합니다.

나열된 패키지 이름의 버전 번호 8.1.8-1 및 3.7.0-1은 예제일 뿐입니다.

- `php-8.1.8-1.amzn2.x86_64.rpm`
- `php-bcmath-8.1.8-1.amzn2.x86_64.rpm`
- `php-cli-8.1.8-1.amzn2.x86_64.rpm`
- `php-common-8.1.8-1.amzn2.x86_64.rpm`
- `php-dba-8.1.8-1.amzn2.x86_64.rpm`
- `php-dbg-8.1.8-1.amzn2.x86_64.rpm`
- `php-debuginfo-8.1.8-1.amzn2.x86_64.rpm`
- `php-devel-8.1.8-1.amzn2.x86_64.rpm`
- `php-embedded-8.1.8-1.amzn2.x86_64.rpm`
- `php-enchant-8.1.8-1.amzn2.x86_64.rpm`
- `php-fpm-8.1.8-1.amzn2.x86_64.rpm`
- `php-gd-8.1.8-1.amzn2.x86_64.rpm`
- `php-gmp-8.1.8-1.amzn2.x86_64.rpm`
- `php-intl-8.1.8-1.amzn2.x86_64.rpm`
- `php-ldap-8.1.8-1.amzn2.x86_64.rpm`
- `php-mbstring-8.1.8-1.amzn2.x86_64.rpm`
- `php-mysqlnd-8.1.8-1.amzn2.x86_64.rpm`

- `php-odbc-8.1.8-1.amzn2.x86_64.rpm`
- `php-opcache-8.1.8-1.amzn2.x86_64.rpm`
- `php-pdo-8.1.8-1.amzn2.x86_64.rpm`
- `php-pear-1.10.13-1.amzn2.noarch.rpm`
- `php-pgsql-8.1.8-1.amzn2.x86_64.rpm`
- `php-process-8.1.8-1.amzn2.x86_64.rpm`
- `php-pspell-8.1.8-1.amzn2.x86_64.rpm`
- `php-snmp-8.1.8-1.amzn2.x86_64.rpm`
- `php-soap-8.1.8-1.amzn2.x86_64.rpm`
- `php-sodium-8.1.8-1.amzn2.x86_64.rpm`
- `php-xml-8.1.8-1.amzn2.x86_64.rpm`
- `php-pecl-imagick-3.7.0-1.amzn2.x86_64.rpm`
- `php-pecl-imagick-debuginfo-3.7.0-1.amzn2.x86_64.rpm`
- `php-pecl-imagick-devel-3.7.0-1.amzn2.noarch.rpm`

PEAR 및 PECL 패키지를 사용하여 일반적인 확장을 설치할 수 있습니다. PEAR에 대한 자세한 내용은 PEAR PHP 확장 및 응용 프로그램 리포지토리 웹 사이트를 참조하세요. PECL에 대한 자세한 내용은 PECL 확장 웹사이트를 참조하세요.

다음 예제 명령은 Memcached 확장을 설치합니다.

```
$pecl install memcache
```

다음 명령을 사용할 수도 있습니다.

```
$pear install pecl/memcache
```

다음 예제 명령은 Redis 확장을 설치합니다.

```
$pecl install redis
```

다음 명령을 사용할 수도 있습니다.

```
$pear install pecl/redis
```

PHP 환경 구성

Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 Amazon S3에 대한 로그 교체를 활성화하고, 애플리케이션에서 읽을 수 있도록 환경 변수를 구성하고, PHP 설정을 바꿀 수 있습니다.

Elastic Beanstalk 콘솔에서 PHP 환경을 구성하려면

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 환경을 선택한 다음 목록에서 환경의 이름을 선택합니다.
3. 탐색 창에서 구성을 선택합니다.
4. 업데이트, 모니터링 및 로깅 구성 범주에서 편집을 선택합니다.

PHP 설정

- 프록시 서버 – 환경 인스턴스에서 사용할 프록시 서버입니다. 기본적으로 nginx를 사용합니다.
- 문서 루트(Document root) - 사이트의 기본 페이지를 포함하는 폴더입니다. 시작 페이지가 소스 번들의 루트에 없다면, 시작 페이지가 들어 있는 폴더를 루트 경로를 기준으로 지정합니다. 예를 들어 `/public` 폴더에 시작 페이지가 없을 때는 `public`을 지정합니다.
- 메모리 제한(Memory limit) - 스크립트가 할당할 수 있는 최대 메모리 양입니다. 예를 들어 `512M`입니다.
- Zlib 출력 압축(Zlib output compression) - 응답을 압축하려면 `On`으로 설정합니다.
- URL fopen 허용(Allow URL fopen) - 스크립트가 원격 위치에서 파일을 다운로드하지 않도록 하려면 `Off`로 설정합니다.
- 오류 표시(Display errors) - 디버깅에 대한 내부 오류 메시지를 표시하려면 `On`으로 설정합니다.
- 최대 실행 시간(Max execution time) - 환경에서 스크립트를 종료할 때까지 스크립트가 실행될 수 있는 최대 시간(초)입니다.

로그 옵션

로그 옵션 섹션에는 다음의 두 가지 설정이 있습니다:

- 인스턴스 프로파일(Instance profile) - 애플리케이션과 연결된 Amazon S3 버킷으로의 액세스할 권한이 있는 인스턴스 프로파일을 지정합니다.

- Amazon S3로의 로그 파일 로테이션 활성화(Enable log file rotation to Amazon S3) – 애플리케이션과 연결된 Amazon S3 버킷에 애플리케이션의 Amazon EC2 인스턴스 로그 파일을 복사하는지 여부를 지정합니다.

정적 파일

성능을 증진하려면 정적 파일(Static files) 섹션에서 프록시 서버를 구성하여 웹 애플리케이션 내부 디렉터리 집합으로 정적 파일(예: HTML 또는 이미지)을 제공할 수 있습니다. 각 디렉터리의 디렉터리 매핑 가상 경로를 설정합니다. 지정된 경로에서 프록시 서버가 파일 요청을 수신받으면 요청을 애플리케이션으로 라우팅하지 않고 파일을 직접 제공합니다.

구성 파일 또는 Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 정적 파일을 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 the section called “정적 파일” 단원을 참조하세요.

환경 속성

환경 속성 섹션에서는 애플리케이션을 실행하는 Amazon EC2 인스턴스의 환경 속성 설정을 지정할 수 있습니다. 이 설정은 키 값 페어로 애플리케이션에 전달됩니다.

애플리케이션 코드에서는 `$_SERVER` 또는 `get_cfg_var` 함수를 사용하여 환경 속성에 액세스할 수 있습니다.

```
$endpoint = $_SERVER['API_ENDPOINT'];
```

자세한 정보는 환경 변수 및 기타 소프트웨어 설정을 참조하세요.

구성을 위한 네임스페이스

구성 파일을 사용하여 구성 옵션을 설정하고 배포 중 다른 인스턴스 구성 작업을 수행할 수 있습니다. 구성 옵션은 플랫폼별로 다르거나 Elastic Beanstalk 서비스의 모든 플랫폼에 전체적으로 적용될 수 있습니다. 구성 옵션은 네임스페이스로 구성됩니다.

다음 네임스페이스는 프록시 서비스와 PHP별 옵션을 모두 구성합니다.

- `aws:elasticbeanstalk:environment:proxy:staticfiles` – 정적 파일을 제공하도록 환경 프록시를 구성합니다. 애플리케이션 디렉터리에 대한 가상 경로의 매핑을 정의합니다.
- `aws:elasticbeanstalk:environment:proxy` – 환경의 프록시 서버를 지정합니다.
- `aws:elasticbeanstalk:container:php:phpini` – PHP별 옵션을 구성합니다. 이 네임스페이스에는 Elastic Beanstalk 콘솔에서 사용할 수 없는 `composer_options`가 포함되어 있습니다. 이

옵션은 `composer.phar install` 명령을 통해 Composer를 사용하여 종속 항목을 설치할 때 사용하는 사용자 지정 옵션을 설정합니다. 사용 가능한 옵션을 비롯하여 이 명령에 대한 자세한 내용은 getcomposer.org 웹 사이트에서 설치를 참조하세요.

다음 예제 구성 파일은 `staticimages`라는 디렉터리를 `/images` 경로로 매핑하는 정적 파일 옵션을 지정하고 `aws:elasticbeanstalk:container:php:phpini` 네임스페이스에서 사용 가능한 각 옵션에 대한 설정을 보여줍니다.

Example .ebextensions/php-settings.config

```
option_settings:
  aws:elasticbeanstalk:environment:proxy:
    ProxyServer: apache
  aws:elasticbeanstalk:environment:proxy:staticfiles:
    /images: staticimages
  aws:elasticbeanstalk:container:php:phpini:
    document_root: /public
    memory_limit: 128M
    zlib.output_compression: "Off"
    allow_url_fopen: "On"
    display_errors: "Off"
    max_execution_time: 60
    composer_options: vendor/package
```

> **Note**
>
> `aws:elasticbeanstalk:environment:proxy:staticfiles` 네임스페이스는 Amazon Linux AMI PHP 플랫폼 브랜치(이전 Amazon Linux 2)에 정의되어 있지 않습니다.

Elastic Beanstalk는 사용자가 환경을 맞춤형으로 지정할 수 있는 다양한 구성 옵션을 제공합니다. 구성 파일 외에 콘솔, 저장된 구성, EB CLI 또는 AWS CLI를 통해 구성 옵션을 설정할 수도 있습니다. 자세한 정보는 구성 옵션을 참조하세요.

Elastic Beanstalk PHP 애플리케이션의 종속성 설치

이 주제에서는 필요한 다른 PHP 패키지를 설치하도록 애플리케이션을 구성하는 방법을 설명합니다. 애플리케이션은 다른 PHP 패키지에 종속 항목이 있을 수 있습니다. 환경의 Amazon Elastic Compute Cloud(Amazon EC2) 인스턴스에 이러한 종속 항목을 설치하도록 애플리케이션을 구성할 수 있습니다.

또는 애플리케이션의 종속 항목을 소스 번들에 포함시키고 애플리케이션과 함께 배포할 수 있습니다. 다음 단원에서는 이 두 가지 방법을 다룹니다.

Composer 파일을 사용하여 인스턴스에 종속 항목 설치

Composer를 사용하는 프로젝트 소스 루트의 `composer.json` 파일을 사용하여 환경의 Amazon EC2 인스턴스에 애플리케이션에서 필요로 하는 패키지를 설치합니다.

Example composer.json

```
{
    "require": {
        "monolog/monolog": "1.0.*"
    }
}
```

`composer.json` 파일이 있으면 Elastic Beanstalk는 `composer.phar install`을 실행하여 종속 항목을 설치합니다. `aws:elasticbeanstalk:container:php:phpini` 네임스페이스에서 `composer_options` 옵션을 설정하여 명령에 다른 옵션을 추가할 수 있습니다.

소스 번들에 종속 항목 포함

애플리케이션에 종속 항목이 많이 있는 경우 종속 항목 설치에 시간이 많이 걸릴 수 있습니다. 종속 항목은 새로운 모든 인스턴스에 설치되기 때문에 이로 인해 배포 및 조정 작업이 증가될 수 있습니다.

배포 시간에 부정적인 영향을 주지 않으려면 개발 환경에서 Composer를 사용하여 종속성을 해결하고 종속 항목을 `vendor` 폴더에 설치합니다.

애플리케이션 소스 번들에 종속 항목을 포함시키려면

1. 다음 명령 실행:

   ```
   % composer install
   ```

2. 애플리케이션 소스 번들의 루트에 생성된 `vendor` 폴더를 포함시킵니다.

Elastic Beanstalk는 인스턴스의 `vendor` 폴더를 찾는 경우 `composer.json` 파일을(이 파일이 있더라도) 무시합니다. 그런 다음 애플리케이션은 `vendor` 폴더에서 종속 항목을 사용합니다.

Elastic Beanstalk에서 Composer 업데이트

이 주제에서는 Composer를 최신 상태로 유지하도록 Elastic Beanstalk를 구성하는 방법을 설명합니다. Composer 파일로 패키지를 설치하려 할 때 오류를 확인하거나 최신 플랫폼 버전을 사용할 수 없는 경우, Composer를 업데이트해야 할 수 있습니다. 플랫폼 업데이트 사이에 `.ebextensions` 폴더의 구성 파일을 사용하여 환경 인스턴스에서 Composer를 업데이트할 수 있습니다.

다음 구성으로 Composer를 직접 업데이트할 수 있습니다.

```
commands:
  01updateComposer:
    command: /usr/bin/composer.phar self-update 2.7.0
```

다음 옵션 설정은 Composer 캐시의 위치를 구성하는 `COMPOSER_HOME` 환경 변수를 설정합니다.

```
option_settings:
  - namespace: aws:elasticbeanstalk:application:environment
    option_name: COMPOSER_HOME
    value: /home/webapp/composer-home
```

이 두 가지를 모두 `.ebextensions` 폴더의 동일한 구성 파일에 결합할 수 있습니다.

Example .ebextensions/composer.config

```
commands:
  01updateComposer:
    command: /usr/bin/composer.phar self-update 2.7.0

option_settings:
  - namespace: aws:elasticbeanstalk:application:environment
    option_name: COMPOSER_HOME
    value: /home/webapp/composer-home
```

> **Note**
>
> 2024년 2월 22일 AL2023 플랫폼 릴리스 및 2024년 2월 28일 AL2 플랫폼 릴리스의 Composer 설치 업데이트로 인해 직접 업데이트를 실행할 때 `COMPOSER_HOME`이 설정된 경우 Composer 직접 업데이트가 실패할 수 있습니다.
> 다음과 같은 결합된 명령은 `export COMPOSER_HOME=/home/webapp/composer-home && /usr/bin/composer.phar self-update 2.7.0` 실행에 실패합니다.

그러나 이전 예제는 작동합니다. 이전 예제에서는 `COMPOSER_HOME`에 대한 옵션 설정이 `01updateComposer` 실행으로 전달되지 않으며 직접 업데이트 명령이 실행될 때 설정되지 않습니다.

Important

`composer.phar self-update` 명령에서 버전 번호를 생략하는 경우, Auto Scaling으로 새 인스턴스를 프로비저닝할 때와 소스 코드를 배포할 때마다, Composer는 사용 가능한 최신 버전으로 업데이트합니다. 릴리스된 Composer 버전이 애플리케이션에 호환되지 않는 경우, 조정 작업과 배포가 실패할 수 있습니다.

Composer의 버전을 포함하여 Elastic Beanstalk PHP 플랫폼에 대한 자세한 내용은 설명서 AWS Elastic Beanstalk 플랫폼의 PHP 플랫폼 버전을 참조하세요.

Elastic Beanstalk 구성에서 php.ini 확장

`files` 블록이 있는 구성 파일을 사용하여 `.ini` 파일을 환경 내 인스턴스의 `/etc/php.d/`에 추가합니다. 기본 구성 파일인 `php.ini`는 이 폴더의 파일에서 알파벳 순으로 설정을 가져옵니다. 이 폴더의 파일에서 기본적으로 여러 확장명을 사용할 수 있습니다.

Example .ebextensions/mongo.config

```
files:
  "/etc/php.d/99mongo.ini":
    mode: "000755"
    owner: root
    group: root
    content: |
      extension=mongo.so
```

Elastic Beanstalk의 PHP에 대한 고급 예제

PHP 애플리케이션을 시작하려면 환경에 배포할 첫 번째 애플리케이션 버전으로 업로드할 애플리케이션 소스 번들이 AWS Elastic Beanstalk필요합니다.

EB CLI로 배포된 간단한 PHP 애플리케이션을 시작하려면를 사용하는 PHP에 대한 QuickStart 것이 좋습니다.

고급 PHP 예제

- PHP Elastic Beanstalk 환경에 Amazon RDS DB 인스턴스 추가
- Elastic Beanstalk에 Laravel 애플리케이션 배포
- Elastic Beanstalk에 CakePHP 애플리케이션 배포
- Elastic Beanstalk에 Symfony 애플리케이션 배포
- 외부 Amazon RDS 데이터베이스에 연결된 고가용성 PHP 애플리케이션을 Elastic Beanstalk에 배포
- 외부 Amazon RDS 데이터베이스에 연결된 고가용성 WordPress 웹 사이트를 Elastic Beanstalk에 배포
- 외부 Amazon RDS 데이터베이스에 연결된 고가용성 Drupal 웹 사이트를 Elastic Beanstalk에 배포

PHP Elastic Beanstalk 환경에 Amazon RDS DB 인스턴스 추가

여기에서는 Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 Amazon RDS를 생성하는 방법을 설명합니다. Amazon Relational Database Service(RDS) DB 인스턴스를 통해 애플리케이션이 수집하고 수정하는 데이터를 저장할 수 있습니다. Elastic Beanstalk를 통해 데이터베이스를 환경으로 연결한 후 관리하거나 비연결을 통해 생성하여 외부 기타 서버로 관리할 수 있습니다. 이러한 지침에서 데이터베이스는 Elastic Beanstalk를 통해 사용자 환경에 연결되고 관리됩니다. Elastic Beanstalk를 통한 Amazon RDS 통합에 대한 자세한 내용은 Elastic Beanstalk 환경에 데이터베이스 추가을 참조하십시오.

Sections

- 환경에 DB 인스턴스 추가
- 드라이버 다운로드
- PDO 또는 MySQLi를 사용하여 데이터베이스에 연결
- Symfony를 사용하여 데이터베이스에 연결

환경에 DB 인스턴스 추가

환경에 DB 인스턴스를 추가하려면

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 환경을 선택한 다음 목록에서 환경의 이름을 선택합니다.
3. 탐색 창에서 구성을 선택합니다.
4. 데이터베이스 구성 범주에서 편집을 선택합니다.
5. DB 엔진을 선택하고 사용자 이름과 암호를 입력합니다.

6. 변경 사항을 저장하려면 페이지 하단에서 적용을 선택합니다.

DB 인스턴스를 추가하는 데 약 10분 정도 소요됩니다. 환경 업데이트가 완료되면 애플리케이션에서 다음 환경 속성을 통해 DB 인스턴스 호스트 이름과 기타 연결 정보를 사용할 수 있습니다:

속성 이름	설명	속성 값
`RDS_HOSTNAME`	DB 인스턴스의 호스트 이름입니다.	Amazon RDS 콘솔 연결 및 보안 탭의 엔드포인트입니다.
`RDS_PORT`	DB 인스턴스가 연결을 허용하는 포트입니다. DB 엔진마다 기본값이 다릅니다.	Amazon RDS 콘솔 연결 및 보안 탭의 포트입니다.
`RDS_DB_NAME`	데이터베이스 이름은 **ebdb**입니다.	Amazon RDS 콘솔 구성 탭의 DB 이름입니다.
`RDS_USERNAME`	데이터베이스에 구성된 사용자 이름입니다.	Amazon RDS 콘솔 구성 탭의 마스터 사용자 이름입니다.
`RDS_PASSWORD`	데이터베이스에 구성된 암호입니다.	Amazon RDS 콘솔에서 참조용 정보를 사용할 수 없습니다.

Elastic Beanstalk 환경에 결합된 데이터베이스에 대한 자세한 내용은 Elastic Beanstalk 환경에 데이터베이스 추가을 참조하세요.

드라이버 다운로드

PDO(PHP Data Object)를 사용하여 데이터베이스에 연결하려면 선택한 데이터베이스 엔진과 일치하는 드라이버를 설치합니다.

- MySQL – `PDO_MYSQL`
- PostgreSQL – `PDO_PGSQL`
- Oracle – `PDO_OCI`
- SQL Server – `PDO_SQLSRV`

자세한 내용은 http://php.net/manual/en/pdo.installation.php을(를) 참조하세요.

PDO 또는 MySQLi를 사용하여 데이터베이스에 연결

`$_SERVER[`VARIABLE`]`을 사용하여 환경에서 연결 정보를 읽을 수 있습니다.

PDO의 경우 호스트, 포트 및 이름의 DSN(Data Source Name)를 생성합니다. 데이터베이스 사용자 이름 및 암호와 함께 DSN을 PDO의 생성자로 전달합니다.

Example PDO - MySQL을 사용해 RDS 데이터베이스에 연결하려면

```
<?php
$dbhost = $_SERVER['RDS_HOSTNAME'];
$dbport = $_SERVER['RDS_PORT'];
$dbname = $_SERVER['RDS_DB_NAME'];
$charset = 'utf8' ;

$dsn = "mysql:host={$dbhost};port={$dbport};dbname={$dbname};charset={$charset}";
$username = $_SERVER['RDS_USERNAME'];
$password = $_SERVER['RDS_PASSWORD'];

$pdo = new PDO($dsn, $username, $password);
?>
```

기타 드라이버의 경우 `mysql`을 드라이버의 이름으로 바꿉니다(`pgsql`, `oci` 또는 `sqlsrv`).

MySQLi의 경우 `mysqli` 생성자에 호스트 이름, 사용자 이름, 암호, 데이터베이스 이름 및 포트를 전달합니다.

Example mysqli_connect()를 사용해 RDS 데이터베이스에 연결하려면

```
$link = new mysqli($_SERVER['RDS_HOSTNAME'], $_SERVER['RDS_USERNAME'],
 $_SERVER['RDS_PASSWORD'], $_SERVER['RDS_DB_NAME'], $_SERVER['RDS_PORT']);
```

Symfony를 사용하여 데이터베이스에 연결

Symfony 버전 3.2 이상에서는 `%env(PROPERTY_NAME)%`를 사용하고, Elastic Beanstalk가 설정한 환경 속성을 기반으로 구성 파일에 데이터베이스 파라미터를 설정할 수 있습니다.

Example app/config/parameters.yml

```
parameters:
```

```
    database_driver:   pdo_mysql
    database_host:     '%env(RDS_HOSTNAME)%'
    database_port:     '%env(RDS_PORT)%'
    database_name:     '%env(RDS_DB_NAME)%'
    database_user:     '%env(RDS_USERNAME)%'
    database_password: '%env(RDS_PASSWORD)%'
```

자세한 내용은 외부 파라미터(Symfony 3.4)를 참조하십시오.

Symfony 이전 버전의 경우 `SYMFONY__`로 시작한 경우에만 환경 변수를 사용할 수 있습니다. Elastic Beanstalk에서 정의된 환경 속성을 사용할 수 없으며, 따라서 고유 환경 속성을 정의해 Symfony에 연결 정보를 전달해야 합니다.

Symfony 2로 데이터베이스를 연결하려면, 각 파라미터에 대해 환경 속성을 생성합니다. 그런 후 `%property.name%`를 사용해 구성 파일의 Symfony가 변환시킨 변수를 사용합니다. 예를 들어, `SYMFONY__DATABASE__USER`라는 이름의 환경 속성을 `database.user`로 사용할 수 있습니다.

```
    database_user:     "%database.user%"
```

자세한 내용은 외부 파라미터(Symfony 2.8)를 참조하십시오.

Elastic Beanstalk에 Laravel 애플리케이션 배포

Laravel은 PHP용 오픈 소스 MVC(모델-보기-컨트롤러) 프레임워크입니다 이 자습서에서는 Laravel 애플리케이션을 생성하고, AWS Elastic Beanstalk 환경에 배포하고, Amazon Relational Database Service(Amazon RDS) 데이터베이스 인스턴스에 연결하도록 구성하는 프로세스를 안내합니다.

Sections

- 사전 조건
- Elastic Beanstalk 환경 시작
- Laravel 설치 및 웹 사이트 생성
- 애플리케이션 배포
- Composer 설정 구성
- 환경에 데이터베이스 추가
- 정리
- 다음 단계

사전 조건

이 자습서에서는 사용자가 기본 Elastic Beanstalk 작업 및 Elastic Beanstalk 콘솔에 대해 어느 정도 알고 있다고 가정합니다. 아직 그렇지 않은 경우 Elastic Beanstalk를 시작하는 방법 알아보기의 지침에 따라 첫 Elastic Beanstalk 환경을 시작합니다.

이 설명서의 절차를 수행하기 위해서는 실행 명령줄을 입력할 쉘 또는 터미널이 필요합니다. 명령은 프롬프트 기호($)와 해당하는 경우 현재 디렉터리 이름 뒤에 리스트로 표시됩니다.

```
~/eb-project$ this is a command
this is output
```

Linux 및 macOS의 경우 선호하는 쉘과 패키지 관리자를 사용할 수 있습니다. Windows의 경우 Linux용 Windows Subsystem을 설치하여 Ubuntu 및 Bash의 Windows 통합 버전을 가져옵니다.

Laravel 6에는 PHP 7.2 이상이 필요합니다. 또한 공식 Laravel 설명서의 서버 요구 사항 항목에 나열된 PHP 확장 기능이 필요합니다. 지침에 따라 PHP 및 Composer를 설치합니다.

Laravel 지원 및 유지 관리 정보는 공식 Laravel 설명서의 지원 정책 항목을 참조하세요.

Elastic Beanstalk 환경 시작

Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 Elastic Beanstalk 환경을 생성합니다. PHP 플랫폼을 선택하고 기본 설정과 샘플 코드를 적용합니다.

환경을 시작하려면(콘솔)

1. 미리 구성된 다음 링크를 사용하여 Elastic Beanstalk 콘솔을 엽니다. console.aws.amazon.com/elasticbeanstalk/home#/newApplication?applicationName=tutorials&environmentType=LoadBalanced
2. [플랫폼]에서 애플리케이션에 사용되는 언어와 일치하는 플랫폼 및 플랫폼 브랜치를 선택합니다.
3. 애플리케이션 코드에서 샘플 애플리케이션을 선택합니다.
4. 검토 및 시작을 선택합니다.
5. 사용할 수 있는 옵션을 검토하십시오. 사용할 수 있는 옵션을 선택하고 준비가 되면 앱 생성을 선택합니다.

다음 리소스를 사용해 환경을 생성하는 데 약 5분 가량 걸립니다.

- EC2 인스턴스(EC2 instance) - 선택한 플랫폼에서 웹 앱을 실행하도록 구성된 Amazon Elastic Compute Cloud(Amazon EC2) 가상 머신입니다.

  특정 언어 버전, 프레임워크, 웹 컨테이너 또는 그 조합을 지원하도록 각 플랫폼마다 특정 소프트웨어, 구성 파일 및 스크립트 세트를 실행합니다. 대부분의 플랫폼에서는 웹 앱 앞에 위치해 웹 앱으로 요청을 전달하고, 정적 자산을 제공하고, 액세스 및 오류 로그를 생성하는 역방향 프록시로 Apache 또는 NGINX를 사용합니다.
- 인스턴스 보안 그룹(Instance security group) - 포트 80에서 인바운드 트래픽을 허용하도록 구성된 Amazon EC2 보안 그룹입니다. 이 리소스를 통해 로드 밸런서의 HTTP 트래픽이 웹 앱을 실행하는 EC2 인스턴스에 도달할 수 있습니다. 기본적으로 다른 포트에서는 트래픽이 허용되지 않습니다.
- 로드 밸런서(Load balancer) - 애플리케이션을 실행하는 인스턴스로 요청을 분산하도록 구성된 Elastic Load Balancing 로드 밸런서입니다. 또한 로드 밸런서가 있으면 인터넷에 인스턴스를 직접 노출할 필요가 없습니다.
- 로드 밸런서 보안 그룹(Load balancer security group) - 포트 80에서 인바운드 트래픽을 허용하도록 구성된 Amazon EC2 보안 그룹입니다. 이 리소스를 통해 인터넷의 HTTP 트래픽이 로드 밸런서에 도달할 수 있습니다. 기본적으로 다른 포트에서는 트래픽이 허용되지 않습니다.
- Auto Scaling 그룹(Auto Scaling group) - 인스턴스가 종료되거나 사용할 수 없게 될 경우 인스턴스를 대체하도록 구성된 Auto Scaling 그룹입니다.
- Amazon S3 버킷(Amazon S3 bucket) - Elastic Beanstalk 사용 시 생성된 소스 코드, 로그 및 기타 아티팩트의 스토리지 위치입니다.
- Amazon CloudWatch 경보(Amazon CloudWatch alarms) - 환경의 인스턴스에 대한 로드를 모니터링하는 두 개의 CloudWatch 경보로, 로드가 너무 높거나 너무 낮은 경우 트리거됩니다. 경보가 트리거되면 이에 대한 응답으로 Auto Scaling 그룹이 확장 또는 축소됩니다.
- AWS CloudFormation 스택 - Elastic Beanstalk는 AWS CloudFormation 를 사용하여 환경에서 리소스를 시작하고 구성 변경을 전파합니다. 리소스는 AWS CloudFormation 콘솔에서 볼 수 있는 템플릿에서 정의됩니다.
- 도메인 이름(Domain name) - *subdomain*.*region*.elasticbeanstalk.com 형식으로 웹 앱으로 라우팅되는 도메인 이름입니다.

> **도메인 보안**
>
> Elastic Beanstalk 애플리케이션의 보안을 강화하기 위해 elasticbeanstalk.com 도메인이 공개 서픽스 목록(PSL)에 등록되어 있습니다.
> Elastic Beanstalk 애플리케이션의 기본 도메인 이름에 민감한 쿠키를 설정해야 하는 경우 보안을 강화하기 위해 `__Host-` 접두사가 있는 쿠키를 사용하는 것이 좋습니다. 이렇게 쿠키

를 설정하면 교차 사이트 요청 위조 시도(CSRF)로부터 도메인이 보호됩니다. 자세한 내용은 Mozilla 개발자 네트워크의 Set-Cookie 페이지를 참조하세요.

이러한 모든 리소스는 Elastic Beanstalk에서 관리합니다. 사용자가 환경을 종료하면 Elastic Beanstalk는 환경에 있는 모든 리소스를 종료합니다.

> **Note**
>
> Elastic Beanstalk에서 생성하는 Amazon S3 버킷은 환경 간에 공유되며 환경을 종료해도 삭제되지 않습니다. 자세한 내용은 Amazon S3에서 Elastic Beanstalk 사용을(를) 참조하세요.

Laravel 설치 및 웹 사이트 생성

Composer는 명령 하나로 Laravel을 설치하고 작업 중인 프로젝트를 만들 수 있습니다.

```
~$ composer create-project --prefer-dist laravel/laravel eb-laravel
```

Composer는 Laravel과 종속 항목을 설치한 후, 기본 프로젝트를 생성합니다.

Laravel 설치 중 문제가 발생한 경우 https://laravel.com/docs/6.x에서 공식 설명서의 설치 항목을 참조하세요.

애플리케이션 배포

Composer가 생성한 파일이 포함된 소스 번들을 만듭니다. 다음 명령은 `laravel-default.zip`이라는 이름의 소스 번들을 생성합니다. 많은 공간을 차지하고 애플리케이션을 Elastic Beanstalk에 배포하는 데 불필요한 `vendor` 폴더의 파일들은 제외됩니다.

```
~/eb-laravel$ zip ../laravel-default.zip -r * .[^.]* -x "vendor/*"
```

Elastic Beanstalk에 소스 번들을 업로드하여 Laravel을 환경에 배포합니다.

소스 번들을 배포하려면

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 환경을 선택한 다음 목록에서 환경의 이름을 선택합니다.

3. 환경 개요 페이지에서 [업로드 및 배포]를 선택합니다.
4. 화면에 표시되는 대화 상자를 사용하여 소스 번들을 업로드합니다.
5. 배포(Deploy)를 선택합니다.
6. 배포가 완료되면 사이트 URL을 선택하여 새 탭에서 웹 사이트를 열 수 있습니다.

> **Note**
>
> 소스 번들을 최적화 하려면 Git 리포지토리를 초기화하고 `git archive` 명령을 사용해 소스 번들을 생성합니다. 기본 Laravel 프로젝트에는 배포에 필요하지 않은 다른 파일과 `.gitignore` 폴더를 제외하라고 Git에 지시하는 `vendor` 파일이 포함되어 있습니다.

Composer 설정 구성

배포가 완료되면 URL을 클릭하여 브라우저에서 Laravel 애플리케이션을 엽니다.

이것은 무엇일까요? 기본적으로 Elastic Beanstalk는 웹 사이트의 루트 경로에 프로젝트 루트를 제공합니다. 그러나 이 경우 기본 페이지(`index.php`)는 `public` 폴더의 한 단계 아래에 있습니다. URL에 `/public`을 추가하여 이를 확인할 수 있습니다. 예를 들어 `http://laravel.us-east-2.elasticbeanstalk.com/public`입니다.

루트 경로에 Laravel 애플리케이션을 저장하려면 Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 웹 사이트에 대한 문서 루트를 구성합니다.

웹 사이트의 문서 루트 구성

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 환경을 선택한 다음 목록에서 환경의 이름을 선택합니다.
3. 탐색 창에서 구성을 선택합니다.
4. 업데이트, 모니터링 및 로깅 구성 범주에서 편집을 선택합니다.
5. 문서 루트에 **`/public`**을 입력합니다.

6. 변경 사항을 저장하려면 페이지 하단에서 적용을 선택합니다.
7. 업데이트가 완료되면 URL을 클릭하여 브라우저에서 사이트를 다시 엽니다.

지금까지는 좋습니다. 그런 다음 환경에 데이터베이스를 추가하고 여기에 연결하도록 Laravel을 구성합니다.

환경에 데이터베이스 추가

Elastic Beanstalk 환경에서 RDS DB 인스턴스를 시작합니다. Elastic Beanstalk의 Laravel에서 MySQL, SQLServer 또는 PostgreSQL 데이터베이스를 사용할 수 있습니다. 이 예에서는 MySQL을 사용합니다.

Elastic Beanstalk 환경에 RDS DB 인스턴스를 추가하려면

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 환경을 선택한 다음 목록에서 환경의 이름을 선택합니다.
3. 탐색 창에서 구성을 선택합니다.
4. 데이터베이스 구성 범주에서 편집을 선택합니다.
5. 엔진에서 mysql을 선택합니다.
6. 마스터 사용자 이름(username)과 암호(password)를 입력합니다. Elastic Beanstalk는 환경 속성을 사용하여 애플리케이션에 이 값을 제공합니다.
7. 변경 사항을 저장하려면 페이지 하단에서 적용을 선택합니다.

데이터베이스 인스턴스를 만드는 데 약 10분이 걸립니다. Elastic Beanstalk 환경에 결합된 데이터베이스에 대한 자세한 내용은 Elastic Beanstalk 환경에 데이터베이스 추가을(를) 참조하세요.

그 동안 소스 코드를 업데이트하여 환경에서 연결 정보를 읽을 수 있습니다. Elastic Beanstalk는 애플리케이션에서 액세스할 수 있는 `RDS_HOSTNAME` 등의 환경 변수를 사용하여 연결 세부 정보를 제공합니다.

Laravel의 데이터베이스 구성은 프로젝트 코드에서 `database.php` 폴더의 `config` 파일에 저장되어 있습니다. Elastic Beanstalk에서 상응하는 값을 읽어오기 위해 `mysql` 항목을 찾고 `host`, `database`, `username`, and `password` 변수를 수정합니다.

Example ~/Eb-laravel/config/database.php

```
...
    'connections' => [

        'sqlite' => [
            'driver' => 'sqlite',
            'database' => env('DB_DATABASE', database_path('database.sqlite')),
            'prefix' => '',
        ],

        'mysql' => [
            'driver' => 'mysql',
            'host' => env('RDS_HOSTNAME', '127.0.0.1'),
            'port' => env('RDS_PORT', '3306'),
            'database' => env('RDS_DB_NAME', 'forge'),
            'username' => env('RDS_USERNAME', 'forge'),
            'password' => env('RDS_PASSWORD', ''),
            'unix_socket' => env('DB_SOCKET', ''),
            'charset' => 'utf8mb4',
            'collation' => 'utf8mb4_unicode_ci',
            'prefix' => '',
            'strict' => true,
            'engine' => null,
        ],
...
```

데이터베이스 연결이 제대로 구성되었는지 확인하려면, `index.php`에 코드를 추가하여 데이터베이스에 연결한 후 기본 응답에 일부 코드를 추가합니다.

Example ~/Eb-laravel/public/index.php

```
...
if(DB::connection()->getDatabaseName())
```

```
{
   echo "Connected to database ".DB::connection()->getDatabaseName();
}
$response->send();
...
```

DB 인스턴스 시작이 완료되면 업데이트된 애플리케이션을 번들링하여 해당 환경에 배포합니다.

Elastic Beanstalk 환경을 업데이트하려면

1. 새 소스 번들 만들기

   ```
   ~/eb-laravel$ zip ../laravel-v2-rds.zip -r * .[^.]* -x "vendor/*"
   ```

2. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
3. 탐색 창에서 환경을 선택한 다음 목록에서 환경의 이름을 선택합니다.
4. [Upload and Deploy]를 선택합니다.
5. 찾아보기를 선택한 후 `laravel-v2-rds.zip`을 업로드합니다.
6. 배포(Deploy)를 선택합니다.

애플리케이션의 새 버전을 배포하는 데 1분도 걸리지 않습니다. 배포가 완료되면 웹 페이지를 다시 새로 고쳐서 데이터베이스 연결에 성공했는지 확인합니다.

정리

데모 코드 작업을 완료한 후 환경을 종료할 수 있습니다. Elastic Beanstalk는 Amazon EC2 인스턴스, 데이터베이스 인스턴스, 로드 밸런서, 보안 그룹 및 경보와 같은 모든 관련 AWS 리소스를 삭제합니다.

리소스를 제거해도 Elastic Beanstalk 애플리케이션은 삭제되지 않으므로 언제든지 애플리케이션에 대한 새 환경을 생성할 수 있습니다.

콘솔에서 Elastic Beanstalk 환경을 종료하려면

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 환경을 선택한 다음 목록에서 환경의 이름을 선택합니다.
3. 작업(Actions)을 선택한 후 환경 종료(Terminate Environment)를 선택합니다.
4. 화면에 표시되는 대화 상자를 사용하여 환경 종료를 확인합니다.

또한 Elastic Beanstalk 환경 외부에서 생성한 데이터베이스 리소스를 종료할 수 있습니다. Amazon RDS DB 인스턴스를 종료하면 스냅샷을 생성하고 나중에 이 데이터를 다른 인스턴스로 복원할 수 있습니다.

RDS DB 인스턴스를 종료하려면

1. Amazon RDS 콘솔을 엽니다.
2. 데이터베이스를 선택합니다.
3. DB 인스턴스를 선택합니다.
4. 작업을 선택한 후 삭제를 선택합니다.
5. 스냅샷을 만들지 선택한 후 삭제를 선택합니다.

다음 단계

Laravel에 대한 자세한 내용은 Laravel.com의 Laravel 공식 웹 사이트를 참조하세요.

애플리케이션을 계속 개발하다 보면 .zip 파일을 수동으로 생성하여 이를 Elastic Beanstalk 콘솔에 업로드하지 않고도 환경을 관리하고 애플리케이션을 배포할 수 있는 방법이 필요할 것입니다. Elastic Beanstalk 명령줄 인터페이스(EB CLI)는 명령줄에서 애플리케이션을 만들고 구성하고 Elastic Beanstalk 환경에 배포하기 위한 사용하기 쉬운 명령을 제공합니다.

이 자습서에서는 Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 Composer 옵션을 구성했습니다. 이 구성이 애플리케이션 원본의 일부가 되도록 만들기 위해 다음 구성 파일을 사용할 수 있습니다.

Example .ebextensions/composer.config

```
option_settings:
  aws:elasticbeanstalk:container:php:phpini:
    document_root: /public
```

자세한 내용은 구성 파일(`.ebextensions`)을 사용하여 고급 환경 사용자 지정을(를) 참조하세요.

Elastic Beanstalk 환경에서 Amazon RDS DB 인스턴스를 실행하는 것은 개발 및 테스트에는 적합하지만, 데이터베이스의 수명 주기를 환경에 연결합니다. 환경 외부에서 실행되는 데이터베이스에 연결하는 방법은 PHP Elastic Beanstalk 환경에 Amazon RDS DB 인스턴스 추가을(를) 참조하세요.

마지막으로, 프로덕션 환경에서 애플리케이션을 사용하려면 환경에 대한 사용자 지정 도메인 이름을 구성하고 보안 연결을 위해 HTTPS를 활성화할 수 있습니다.

Elastic Beanstalk에 CakePHP 애플리케이션 배포

CakePHP는 PHP용 오픈 소스 MVC 프레임워크입니다. 이 자습서에서는 CakePHP 프로젝트를 생성하고, 이를 Elastic Beanstalk 환경에 배포하며, Amazon RDS 데이터베이스 인스턴스에 연결하도록 이를 구성하는 프로세스를 안내합니다.

Sections

- 사전 조건
- Elastic Beanstalk 환경 시작
- CakePHP 설치 및 웹 사이트 생성
- 애플리케이션 배포
- 환경에 데이터베이스 추가
- 정리
- 다음 단계

사전 조건

이 자습서에서는 사용자가 기본 Elastic Beanstalk 작업 및 Elastic Beanstalk 콘솔에 대해 어느 정도 알고 있다고 가정합니다. 아직 그렇지 않은 경우 Elastic Beanstalk를 시작하는 방법 알아보기의 지침에 따라 첫 Elastic Beanstalk 환경을 시작합니다.

이 설명서의 절차를 수행하기 위해서는 실행 명령줄을 입력할 쉘 또는 터미널이 필요합니다. 명령은 프롬프트 기호($)와 해당하는 경우 현재 디렉터리 이름 뒤에 리스트로 표시됩니다.

```
~/eb-project$ this is a command
this is output
```

Linux 및 macOS의 경우 선호하는 쉘과 패키지 관리자를 사용할 수 있습니다. Windows의 경우 Linux용 Windows Subsystem을 설치하여 Ubuntu 및 Bash의 Windows 통합 버전을 가져옵니다.

CakePHP 4에는 PHP 7.4 이상이 필요합니다. 또한 공식 CakePHP 설치 설명서에 나열된 PHP 확장 기능이 필요합니다. PHP와 Composer를 모두 설치해야 합니다.

Elastic Beanstalk 환경 시작

Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 Elastic Beanstalk 환경을 생성합니다. PHP 플랫폼을 선택하고 기본 설정과 샘플 코드를 적용합니다.

환경을 시작하려면(콘솔)

1. 미리 구성된 다음 링크를 사용하여 Elastic Beanstalk 콘솔을 엽니다. console.aws.amazon.com/elasticbeanstalk/home#/newApplication?applicationName=tutorials&environmentType=LoadBalanced
2. [플랫폼]에서 애플리케이션에 사용되는 언어와 일치하는 플랫폼 및 플랫폼 브랜치를 선택합니다.
3. 애플리케이션 코드에서 샘플 애플리케이션을 선택합니다.
4. 검토 및 시작을 선택합니다.
5. 사용할 수 있는 옵션을 검토하십시오. 사용할 수 있는 옵션을 선택하고 준비가 되면 앱 생성을 선택합니다.

다음 리소스를 사용해 환경을 생성하는 데 약 5분 가량 걸립니다.

- EC2 인스턴스(EC2 instance) - 선택한 플랫폼에서 웹 앱을 실행하도록 구성된 Amazon Elastic Compute Cloud(Amazon EC2) 가상 머신입니다.

  특정 언어 버전, 프레임워크, 웹 컨테이너 또는 그 조합을 지원하도록 각 플랫폼마다 특정 소프트웨어, 구성 파일 및 스크립트 세트를 실행합니다. 대부분의 플랫폼에서는 웹 앱 앞에 위치해 웹 앱으로 요청을 전달하고, 정적 자산을 제공하고, 액세스 및 오류 로그를 생성하는 역방향 프록시로 Apache 또는 NGINX를 사용합니다.
- 인스턴스 보안 그룹(Instance security group) - 포트 80에서 인바운드 트래픽을 허용하도록 구성된 Amazon EC2 보안 그룹입니다. 이 리소스를 통해 로드 밸런서의 HTTP 트래픽이 웹 앱을 실행하는 EC2 인스턴스에 도달할 수 있습니다. 기본적으로 다른 포트에서는 트래픽이 허용되지 않습니다.
- 로드 밸런서(Load balancer) - 애플리케이션을 실행하는 인스턴스로 요청을 분산하도록 구성된 Elastic Load Balancing 로드 밸런서입니다. 또한 로드 밸런서가 있으면 인터넷에 인스턴스를 직접 노출할 필요가 없습니다.
- 로드 밸런서 보안 그룹(Load balancer security group) - 포트 80에서 인바운드 트래픽을 허용하도록 구성된 Amazon EC2 보안 그룹입니다. 이 리소스를 통해 인터넷의 HTTP 트래픽이 로드 밸런서에 도달할 수 있습니다. 기본적으로 다른 포트에서는 트래픽이 허용되지 않습니다.

- Auto Scaling 그룹(Auto Scaling group) - 인스턴스가 종료되거나 사용할 수 없게 될 경우 인스턴스를 대체하도록 구성된 Auto Scaling 그룹입니다.
- Amazon S3 버킷(Amazon S3 bucket) - Elastic Beanstalk 사용 시 생성된 소스 코드, 로그 및 기타 아티팩트의 스토리지 위치입니다.
- Amazon CloudWatch 경보(Amazon CloudWatch alarms) - 환경의 인스턴스에 대한 로드를 모니터링하는 두 개의 CloudWatch 경보로, 로드가 너무 높거나 너무 낮은 경우 트리거됩니다. 경보가 트리거되면 이에 대한 응답으로 Auto Scaling 그룹이 확장 또는 축소됩니다.
- AWS CloudFormation 스택 - Elastic Beanstalk는 AWS CloudFormation 를 사용하여 환경에서 리소스를 시작하고 구성 변경 사항을 전파합니다. 리소스는 AWS CloudFormation 콘솔에서 볼 수 있는 템플릿에서 정의됩니다.
- 도메인 이름(Domain name) - *subdomain*.*region*.elasticbeanstalk.com 형식으로 웹 앱으로 라우팅되는 도메인 이름입니다.

> **도메인 보안**
>
> Elastic Beanstalk 애플리케이션의 보안을 강화하기 위해 elasticbeanstalk.com 도메인이 공개 서픽스 목록(PSL)에 등록되어 있습니다.
> Elastic Beanstalk 애플리케이션의 기본 도메인 이름에 민감한 쿠키를 설정해야 하는 경우 보안을 강화하기 위해 `__Host-` 접두사가 있는 쿠키를 사용하는 것이 좋습니다. 이렇게 쿠키를 설정하면 교차 사이트 요청 위조 시도(CSRF)로부터 도메인이 보호됩니다. 자세한 내용은 Mozilla 개발자 네트워크의 Set-Cookie 페이지를 참조하세요.

이러한 모든 리소스는 Elastic Beanstalk에서 관리합니다. 사용자가 환경을 종료하면 Elastic Beanstalk는 환경에 있는 모든 리소스를 종료합니다.

> **Note**
>
> Elastic Beanstalk에서 생성하는 Amazon S3 버킷은 환경 간에 공유되며 환경을 종료해도 삭제되지 않습니다. 자세한 내용은 Amazon S3에서 Elastic Beanstalk 사용을(를) 참조하세요.

CakePHP 설치 및 웹 사이트 생성

Composer는 명령 하나로 CakePHP를 설치하고 작업 중인 프로젝트를 만들 수 있습니다.

```
~$ composer create-project --prefer-dist cakephp/app eb-cake
```

Composer는 CakePHP와 종속 항목 약 20개를 설치한 후, 기본 프로젝트를 생성합니다.

CakePHP 설치 중에 문제가 발생한 경우 http://book.cakephp.org/4.0/en/installation.html에서 공식 설명서의 설치 항목을 참조하세요.

애플리케이션 배포

Composer가 생성한 파일이 포함된 소스 번들을 만듭니다. 다음 명령은 `cake-default.zip`이라는 이름의 소스 번들을 생성합니다. 많은 공간을 차지하고 애플리케이션을 Elastic Beanstalk에 배포하는 데 불필요한 `vendor` 폴더의 파일들은 제외됩니다.

```
eb-cake zip ../cake-default.zip -r * .[^.]* -x "vendor/*"
```

Elastic Beanstalk에 소스 번들을 업로드하여 CakePHP를 환경에 배포합니다.

소스 번들을 배포하려면

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 환경을 선택한 다음 목록에서 환경의 이름을 선택합니다.
3. 환경 개요 페이지에서 [업로드 및 배포]를 선택합니다.
4. 화면에 표시되는 대화 상자를 사용하여 소스 번들을 업로드합니다.
5. 배포(Deploy)를 선택합니다.
6. 배포가 완료되면 사이트 URL을 선택하여 새 탭에서 웹 사이트를 열 수 있습니다.

> **Note**
>
> 소스 번들을 최적화 하려면 Git 리포지토리를 초기화하고 `git archive` 명령을 사용해 소스 번들을 생성합니다. 기본 Symfony 프로젝트에는 배포에 필요하지 않은 다른 파일과 `.gitignore` 폴더를 제외하라고 Git에 지시하는 `vendor` 파일이 포함되어 있습니다.

프로세스가 완료되면 URL을 클릭하여 브라우저에서 CakePHP 애플리케이션을 엽니다.

지금까지는 좋습니다. 그런 다음 환경에 데이터베이스를 추가하고 여기에 연결하도록 CakePHP를 구성합니다.

환경에 데이터베이스 추가

Elastic Beanstalk 환경에서 Amazon RDS 데이터베이스 인스턴스를 시작합니다. Elastic Beanstalk의 CakePHP에서 MySQL, SQLServer 또는 PostgreSQL 데이터베이스를 사용할 수 있습니다. 이 예에서는 PostgreSQL을 사용합니다.

Elastic Beanstalk 환경에 Amazon RDS DB 인스턴스를 추가하려면

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 환경을 선택한 다음 목록에서 환경의 이름을 선택합니다.
3. 탐색 창에서 구성을 선택합니다.
4. [데이터베이스]에서 [편집]을 선택합니다.
5. DB 엔진에서 postgres를 선택합니다.
6. 마스터 사용자 이름(username)과 암호(password)를 입력합니다. Elastic Beanstalk는 환경 속성을 사용하여 애플리케이션에 이 값을 제공합니다.
7. 변경 사항을 저장하려면 페이지 하단에서 적용을 선택합니다.

데이터베이스 인스턴스를 만드는 데 약 10분이 걸립니다. 그 동안 소스 코드를 업데이트하여 환경에서 연결 정보를 읽을 수 있습니다. Elastic Beanstalk는 애플리케이션에서 액세스할 수 있는 `RDS_HOSTNAME` 등의 환경 변수를 사용하여 연결 세부 정보를 제공합니다.

CakePHP의 데이터베이스 구성은 프로젝트 코드의 `app.php` 폴더의 `config` 파일에 있습니다. 이 파일을 연 후 `$_SERVER`에서 환경 변수를 읽고 이를 로컬 변수에 할당하는 코드를 추가합니다. 첫 번째 줄(<?php) 뒤에 아래 예에서 강조 표시된 줄을 삽입합니다.

Example ~/Eb-cake/config/app.php

```
<?php
if (!defined('RDS_HOSTNAME')) {
  define('RDS_HOSTNAME', $_SERVER['RDS_HOSTNAME']);
  define('RDS_USERNAME', $_SERVER['RDS_USERNAME']);
  define('RDS_PASSWORD', $_SERVER['RDS_PASSWORD']);
  define('RDS_DB_NAME', $_SERVER['RDS_DB_NAME']);
}
return [
...
```

데이터베이스 연결이 `app.php`의 더 아래에 구성됩니다. 다음 섹션을 찾아 데이터베이스 엔진(`Mysql`, `Sqlserver` 또는 `Postgres`)과 일치하는 드라이버 이름을 사용하는 기본 데이터 원본 구성을 수정한 후 `host`, `username`, `password`, `database` 변수를 설정하여 Elastic Beanstalk에서 해당 값을 읽습니다.

Example ~/Eb-cake/config/app.php

```
...
     /**
     * Connection information used by the ORM to connect
     * to your application's datastores.
     * Drivers include Mysql Postgres Sqlite Sqlserver
     * See vendor\cakephp\cakephp\src\Database\Driver for complete list
     */
    'Datasources' => [
        'default' => [
            'className' => 'Cake\Database\Connection',
            'driver' => 'Cake\Database\Driver\Postgres',
            'persistent' => false,
            'host' => RDS_HOSTNAME,
            /*
             * CakePHP will use the default DB port based on the driver selected
             * MySQL on MAMP uses port 8889, MAMP users will want to uncomment
             * the following line and set the port accordingly
             */
            //'port' => 'non_standard_port_number',
            'username' => RDS_USERNAME,
            'password' => RDS_PASSWORD,
            'database' => RDS_DB_NAME,
            /*
             * You do not need to set this flag to use full utf-8 encoding (internal
 default since CakePHP 3.6).
             */
            //'encoding' => 'utf8mb4',
            'timezone' => 'UTC',
            'flags' => [],
            'cacheMetadata' => true,
            'log' => false,
...
```

DB 인스턴스 시작이 완료되면 업데이트된 애플리케이션을 번들링하여 환경에 배포합니다.

Elastic Beanstalk 환경을 업데이트하려면

1. 새 소스 번들 만들기

```
~/eb-cake$ zip ../cake-v2-rds.zip -r * .[^.]* -x "vendor/*"
```

2. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
3. 탐색 창에서 환경을 선택한 다음 목록에서 환경의 이름을 선택합니다.
4. [Upload and Deploy]를 선택합니다.
5. 찾아보기를 선택하고 `cake-v2-rds.zip`을 업로드합니다.
6. 배포(Deploy)를 선택합니다.

애플리케이션의 새 버전을 배포하는 데 1분도 걸리지 않습니다. 배포가 완료되면 웹 페이지를 다시 새로 고쳐서 데이터베이스 연결에 성공했는지 확인합니다.



정리

데모 코드 작업을 완료한 후 환경을 종료할 수 있습니다. Elastic Beanstalk는 Amazon EC2 인스턴스, 데이터베이스 인스턴스, 로드 밸런서, 보안 그룹 및 경보와 같은 모든 관련 AWS 리소스를 삭제합니다.

리소스를 제거해도 Elastic Beanstalk 애플리케이션은 삭제되지 않으므로 언제든지 애플리케이션에 대한 새 환경을 생성할 수 있습니다.

콘솔에서 Elastic Beanstalk 환경을 종료하려면

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 환경을 선택한 다음 목록에서 환경의 이름을 선택합니다.
3. 작업(Actions)을 선택한 후 환경 종료(Terminate Environment)를 선택합니다.
4. 화면에 표시되는 대화 상자를 사용하여 환경 종료를 확인합니다.

또한 Elastic Beanstalk 환경 외부에서 생성한 데이터베이스 리소스를 종료할 수 있습니다. Amazon RDS DB 인스턴스를 종료하면 스냅샷을 생성하고 나중에 이 데이터를 다른 인스턴스로 복원할 수 있습니다.

RDS DB 인스턴스를 종료하려면

1. Amazon RDS 콘솔을 엽니다.
2. 데이터베이스를 선택합니다.
3. DB 인스턴스를 선택합니다.
4. 작업을 선택한 후 삭제를 선택합니다.
5. 스냅샷을 만들지 선택한 후 삭제를 선택합니다.

다음 단계

CakePHP에 대한 자세한 내용은 book.cakephp.org의 책을 참조하세요.

애플리케이션을 계속 개발하다 보면 .zip 파일을 수동으로 생성하여 이를 Elastic Beanstalk 콘솔에 업로드하지 않고도 환경을 관리하고 애플리케이션을 배포할 수 있는 방법이 필요할 것입니다. Elastic Beanstalk 명령줄 인터페이스(EB CLI)는 명령줄에서 애플리케이션을 만들고 구성하고 Elastic Beanstalk 환경에 배포하기 위한 사용하기 쉬운 명령을 제공합니다.

Elastic Beanstalk 환경에서 Amazon RDS DB 인스턴스를 실행하는 것은 개발 및 테스트에는 적합하지만, 데이터베이스의 수명 주기를 환경에 연결합니다. 환경 외부에서 실행되는 데이터베이스에 연결하는 방법은 PHP Elastic Beanstalk 환경에 Amazon RDS DB 인스턴스 추가을(를) 참조하세요.

마지막으로, 프로덕션 환경에서 애플리케이션을 사용하려면 환경에 대한 사용자 지정 도메인 이름을 구성하고 보안 연결을 위해 HTTPS를 활성화할 수 있습니다.

Elastic Beanstalk에 Symfony 애플리케이션 배포

Symfony는 동적 PHP 웹 애플리케이션을 개발할 수 있는 오픈 소스 프레임워크입니다. 이 자습서에서는 Symfony 애플리케이션을 생성하고 AWS Elastic Beanstalk 환경에 배포하는 프로세스를 안내합니다.

Sections

- 사전 조건
- Elastic Beanstalk 환경 시작
- Symfony 설치 및 웹 사이트 생성

- 애플리케이션 배포
- Composer 설정 구성
- 정리
- 다음 단계

사전 조건

이 자습서에서는 사용자가 기본 Elastic Beanstalk 작업 및 Elastic Beanstalk 콘솔에 대해 어느 정도 알고 있다고 가정합니다. 아직 그렇지 않은 경우 Elastic Beanstalk를 시작하는 방법 알아보기의 지침에 따라 첫 Elastic Beanstalk 환경을 시작합니다.

이 설명서의 절차를 수행하기 위해서는 실행 명령줄을 입력할 쉘 또는 터미널이 필요합니다. 명령은 프롬프트 기호($)와 해당하는 경우 현재 디렉터리 이름 뒤에 리스트로 표시됩니다.

```
~/eb-project$ this is a command
this is output
```

Linux 및 macOS의 경우 선호하는 쉘과 패키지 관리자를 사용할 수 있습니다. Windows의 경우 Linux용 Windows Subsystem을 설치하여 Ubuntu 및 Bash의 Windows 통합 버전을 가져옵니다.

Symfony 4.4.9에는 PHP 7.1.3 이상이 필요합니다. 또한 공식 Symfony 설치 설명서의 기술 요구 사항 항목에 나열된 PHP 확장 기능이 필요합니다. 이 자습서에서는 PHP 7.2 및 해당 Elastic Beanstalk 플랫폼 버전을 사용합니다. 계속하기 전에 PHP와 Composer를 모두 설치해야 합니다.

Symfony 지원 및 유지 관리 정보는 Symfony 웹 사이트의 심포니 릴리스 항목을 참조하세요. Symfony 4.4.9의 PHP 버전 지원과 관련된 업데이트에 대한 자세한 내용은 Symfony 웹사이트의 Symfony 4.4.9 릴리즈 노트 항목을 참조하세요.

Elastic Beanstalk 환경 시작

Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 Elastic Beanstalk 환경을 생성합니다. PHP 플랫폼을 선택하고 기본 설정과 샘플 코드를 적용합니다.

환경을 시작하려면(콘솔)

1. 미리 구성된 다음 링크를 사용하여 Elastic Beanstalk 콘솔을 엽니다. console.aws.amazon.com/elasticbeanstalk/home#/newApplication?applicationName=tutorials&environmentType=LoadBalanced
2. [플랫폼]에서 애플리케이션에 사용되는 언어와 일치하는 플랫폼 및 플랫폼 브랜치를 선택합니다.

3. 애플리케이션 코드에서 샘플 애플리케이션을 선택합니다.
4. 검토 및 시작을 선택합니다.
5. 사용할 수 있는 옵션을 검토하십시오. 사용할 수 있는 옵션을 선택하고 준비가 되면 앱 생성을 선택합니다.

다음 리소스를 사용해 환경을 생성하는 데 약 5분 가량 걸립니다.

- EC2 인스턴스(EC2 instance) - 선택한 플랫폼에서 웹 앱을 실행하도록 구성된 Amazon Elastic Compute Cloud(Amazon EC2) 가상 머신입니다.

  특정 언어 버전, 프레임워크, 웹 컨테이너 또는 그 조합을 지원하도록 각 플랫폼마다 특정 소프트웨어, 구성 파일 및 스크립트 세트를 실행합니다. 대부분의 플랫폼에서는 웹 앱 앞에 위치해 웹 앱으로 요청을 전달하고, 정적 자산을 제공하고, 액세스 및 오류 로그를 생성하는 역방향 프록시로 Apache 또는 NGINX를 사용합니다.
- 인스턴스 보안 그룹(Instance security group) - 포트 80에서 인바운드 트래픽을 허용하도록 구성된 Amazon EC2 보안 그룹입니다. 이 리소스를 통해 로드 밸런서의 HTTP 트래픽이 웹 앱을 실행하는 EC2 인스턴스에 도달할 수 있습니다. 기본적으로 다른 포트에서는 트래픽이 허용되지 않습니다.
- 로드 밸런서(Load balancer) - 애플리케이션을 실행하는 인스턴스로 요청을 분산하도록 구성된 Elastic Load Balancing 로드 밸런서입니다. 또한 로드 밸런서가 있으면 인터넷에 인스턴스를 직접 노출할 필요가 없습니다.
- 로드 밸런서 보안 그룹(Load balancer security group) - 포트 80에서 인바운드 트래픽을 허용하도록 구성된 Amazon EC2 보안 그룹입니다. 이 리소스를 통해 인터넷의 HTTP 트래픽이 로드 밸런서에 도달할 수 있습니다. 기본적으로 다른 포트에서는 트래픽이 허용되지 않습니다.
- Auto Scaling 그룹(Auto Scaling group) - 인스턴스가 종료되거나 사용할 수 없게 될 경우 인스턴스를 대체하도록 구성된 Auto Scaling 그룹입니다.
- Amazon S3 버킷(Amazon S3 bucket) - Elastic Beanstalk 사용 시 생성된 소스 코드, 로그 및 기타 아티팩트의 스토리지 위치입니다.
- Amazon CloudWatch 경보(Amazon CloudWatch alarms) - 환경의 인스턴스에 대한 로드를 모니터링하는 두 개의 CloudWatch 경보로, 로드가 너무 높거나 너무 낮은 경우 트리거됩니다. 경보가 트리거되면 이에 대한 응답으로 Auto Scaling 그룹이 확장 또는 축소됩니다.
- AWS CloudFormation 스택 - Elastic Beanstalk는 AWS CloudFormation 를 사용하여 환경에서 리소스를 시작하고 구성 변경을 전파합니다. 리소스는 AWS CloudFormation 콘솔에서 볼 수 있는 템플릿에서 정의됩니다.
- 도메인 이름(Domain name) - *subdomain*.*region*.elasticbeanstalk.com 형식으로 웹 앱으로 라우팅되는 도메인 이름입니다.

> **도메인 보안**
>
> Elastic Beanstalk 애플리케이션의 보안을 강화하기 위해 elasticbeanstalk.com 도메인이 공개 서픽스 목록(PSL)에 등록되어 있습니다.
> Elastic Beanstalk 애플리케이션의 기본 도메인 이름에 민감한 쿠키를 설정해야 하는 경우 보안을 강화하기 위해 `__Host-` 접두사가 있는 쿠키를 사용하는 것이 좋습니다. 이렇게 쿠키를 설정하면 교차 사이트 요청 위조 시도(CSRF)로부터 도메인이 보호됩니다. 자세한 내용은 Mozilla 개발자 네트워크의 Set-Cookie 페이지를 참조하세요.

이러한 모든 리소스는 Elastic Beanstalk에서 관리합니다. 사용자가 환경을 종료하면 Elastic Beanstalk는 환경에 있는 모든 리소스를 종료합니다.

> **Note**
>
> Elastic Beanstalk에서 생성하는 Amazon S3 버킷은 환경 간에 공유되며 환경을 종료해도 삭제되지 않습니다. 자세한 내용은 Amazon S3에서 Elastic Beanstalk 사용을(를) 참조하세요.

Symfony 설치 및 웹 사이트 생성

Composer는 명령 하나로 Symfony를 설치하고 작업 중인 프로젝트를 만들 수 있습니다.

```
~$ composer create-project symfony/website-skeleton eb-symfony
```

Composer는 Symfony와 종속 항목을 설치한 후, 기본 프로젝트를 생성합니다.

Symfony 설치 중 문제가 발생한 경우 공식 Symfony 설명서의 설치 항목을 참조하세요.

애플리케이션 배포

프로젝트 디렉터리로 이동합니다.

```
~$ cd eb-symfony
```

Composer가 생성한 파일이 포함된 소스 번들을 만듭니다. 다음 명령은 `symfony-default.zip`이라는 이름의 소스 번들을 생성합니다. 많은 공간을 차지하고 애플리케이션을 Elastic Beanstalk에 배포하는 데 불필요한 `vendor` 폴더의 파일들은 제외됩니다.

```
eb-symfony$ zip ../symfony-default.zip -r * .[^.]* -x "vendor/*"
```

Elastic Beanstalk에 소스 번들을 업로드하여 Symfony를 환경에 배포합니다.

소스 번들을 배포하려면

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 환경을 선택한 다음 목록에서 환경의 이름을 선택합니다.
3. 환경 개요 페이지에서 [업로드 및 배포]를 선택합니다.
4. 화면에 표시되는 대화 상자를 사용하여 소스 번들을 업로드합니다.
5. 배포(Deploy)를 선택합니다.
6. 배포가 완료되면 사이트 URL을 선택하여 새 탭에서 웹 사이트를 열 수 있습니다.

> **Note**
>
> 소스 번들을 최적화 하려면 Git 리포지토리를 초기화하고 `git archive` 명령을 사용해 소스 번들을 생성합니다. 기본 Symfony 프로젝트에는 배포에 필요하지 않은 다른 파일과 `.gitignore` 폴더를 제외하라고 Git에 지시하는 `vendor` 파일이 포함되어 있습니다.

Composer 설정 구성

배포가 완료되면 URL을 클릭하여 브라우저에서 Symfony 애플리케이션을 엽니다.

이것은 무엇일까요? 기본적으로 Elastic Beanstalk는 웹 사이트의 루트 경로에 프로젝트 루트를 제공합니다. 그러나 이 경우 기본 페이지(`app.php`)는 `web` 폴더의 한 단계 아래에 있습니다. URL에 `/public`을 추가하여 이를 확인할 수 있습니다. 예를 들어 `http://symfony.us-east-2.elasticbeanstalk.com/public`입니다.

루트 경로에 Symfony 애플리케이션을 저장하려면 Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 웹 사이트에 대한 문서 루트를 구성합니다.

웹 사이트의 문서 루트를 구성하려면

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 환경을 선택한 다음 목록에서 환경의 이름을 선택합니다.

3. 탐색 창에서 구성을 선택합니다.
4. 업데이트, 모니터링 및 로깅 구성 범주에서 편집을 선택합니다.
5. 문서 루트에 **/public**을 입력합니다.
6. 변경 사항을 저장하려면 페이지 하단에서 적용을 선택합니다.
7. 업데이트가 완료되면 URL을 클릭하여 브라우저에서 사이트를 다시 엽니다.

정리

데모 코드 작업을 완료한 후 환경을 종료할 수 있습니다. Elastic Beanstalk는 Amazon EC2 인스턴스, 데이터베이스 인스턴스, 로드 밸런서, 보안 그룹 및 경보와 같은 모든 관련 AWS 리소스를 삭제합니다.

리소스를 제거해도 Elastic Beanstalk 애플리케이션은 삭제되지 않으므로 언제든지 애플리케이션에 대한 새 환경을 생성할 수 있습니다.

콘솔에서 Elastic Beanstalk 환경을 종료하려면

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 환경을 선택한 다음 목록에서 환경의 이름을 선택합니다.
3. 작업(Actions)을 선택한 후 환경 종료(Terminate Environment)를 선택합니다.
4. 화면에 표시되는 대화 상자를 사용하여 환경 종료를 확인합니다.

다음 단계

Symfony에 대한 자세한 내용은 symfony.com에서 Symfony란 무엇입니까?를 참조하십시오.

애플리케이션을 계속 개발하다 보면 .zip 파일을 수동으로 생성하여 이를 Elastic Beanstalk 콘솔에 업로드하지 않고도 환경을 관리하고 애플리케이션을 배포할 수 있는 방법이 필요할 것입니다. Elastic Beanstalk 명령줄 인터페이스(EB CLI)는 명령줄에서 애플리케이션을 만들고 구성하고 Elastic Beanstalk 환경에 배포하기 위한 사용하기 쉬운 명령을 제공합니다.

이 자습서에서는 Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 Composer 옵션을 구성했습니다. 이 구성이 애플리케이션 원본의 일부가 되도록 만들기 위해 다음 구성 파일을 사용할 수 있습니다.

Example .ebextensions/composer.config

```
option_settings:
  aws:elasticbeanstalk:container:php:phpini:
```

```
    document_root: /public
```

자세한 내용은 구성 파일(.ebextensions)을 사용하여 고급 환경 사용자 지정을(를) 참조하세요.

Symfony는 고유 구성 파일을 사용하여 데이터베이스 연결을 구성합니다. Symfony와 데이터베이스 연결에 대한 지침은 Symfony를 사용하여 데이터베이스에 연결 단원을 참조하세요.

마지막으로, 프로덕션 환경에서 애플리케이션을 사용하려면 환경에 대한 사용자 지정 도메인 이름을 구성하고 보안 연결을 위해 HTTPS를 활성화할 수 있습니다.

외부 Amazon RDS 데이터베이스에 연결된 고가용성 PHP 애플리케이션을 Elastic Beanstalk에 배포

이 자습서에서는 외부에서 RDS DB 인스턴스를 시작하고 PHP 애플리케이션을 실행 AWS Elastic Beanstalk하여 연결하도록 고가용성 환경을 구성하는 프로세스를 안내합니다. Elastic Beanstalk 외부의 DB 인스턴스를 실행하면 데이터베이스가 환경의 수명 주기에서 분리됩니다. 따라서 여러 환경의 동일한 데이터베이스에 연결하거나, 한 데이터베이스를 다른 데이터베이스로 바꾸거나, 데이터베이스에 영향을 주지 않고 블루/그린 배포를 수행할 수 있습니다.

이 자습서에서는 MySQL 데이터베이스를 사용하여 사용자가 제공한 텍스트 데이터를 저장하는 샘플 PHP 애플리케이션을 사용합니다. 이 샘플 애플리케이션은 구성 파일을 사용하여 PHP 설정을 구성하고 사용할 애플리케이션의 데이터베이스에 테이블을 만듭니다. 또한 Composer 파일을 사용하여 배포 중에 패키지를 설치하는 방법도 보여 줍니다.

Sections

- 사전 조건
- Amazon RDS에서 DB 인스턴스 시작
- Elastic Beanstalk 환경 생성
- 보안 그룹, 환경 속성 및 조정 구성
- 샘플 애플리케이션 배포
- 정리
- 다음 단계

사전 조건

시작하기 전에 GitHub: eb-demo-php-simple-app-1.3.zip에서 샘플 애플리케이션 소스 번들을 다운로드합니다.

이 자습서에서 Amazon Relational Database Service(Amazon RDS) 작업의 절차는 기본 Amazon Virtual Private Cloud(Amazon VPC)의 리소스를 시작한다고 가정합니다. 모든 새 계정에는 각 리전에 기본 VPC가 포함되어 있습니다. 기본 VPC가 없는 경우 절차가 다릅니다. EC2-Classic 및 사용자 지정 VPC 플랫폼에 대한 지침은 Amazon RDS와 함께 Elastic Beanstalk 사용을(를) 참조하세요.

Amazon RDS에서 DB 인스턴스 시작

애플리케이션이 실행 중인 Elastic Beanstalk에서 외부 데이터베이스를 사용하려면, 먼저 Amazon RDS에서 DB 인스턴스를 시작합니다. Amazon RDS에서 시작한 인스턴스는 Elastic Beanstalk 및 Elastic Beanstalk 환경과 무관하며 Elastic Beanstalk에서 종료하거나 모니터링하지 않습니다.

Amazon RDS 콘솔을 사용하여 다중 AZ MySQL DB 인스턴스를 시작합니다. 다중 AZ 배포를 선택하면 소스 DB 인스턴스가 작동하지 않더라도 장애 조치를 통해 데이터베이스를 계속 사용할 수 있게 됩니다.

기본 VPC에서 RDS DB 인스턴스를 시작하려면

1. RDS 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 데이터베이스를 선택합니다.
3. 데이터베이스 생성을 선택합니다.
4. Standard Create(표준 생성)를 선택합니다.

> **Important**
>
> Easy Create(간편 생성)를 선택하지 마십시오. 이를 선택하면 이 RDS DB를 시작하는 데 필요한 설정을 구성할 수 없습니다.

5. Additional configuration(추가 구성) 아래 Initial database name(초기 데이터베이스 이름)에 **ebdb**을 입력합니다.
6. 기본 설정을 검토하고 특정 요구 사항에 따라 이러한 설정을 조정합니다. 다음 옵션에 주의하십시오.
   - DB 인스턴스 클래스(DB instance class) - 사용하는 워크로드에 적절한 메모리와 CPU 성능을 갖고 있는 인스턴스 크기를 선택합니다.
   - 다중 AZ 배포(Multi-AZ deployment) - 고가용성을 위해 이 옵션을 다른 AZ에 Aurora 복제본/읽기 노드 생성(Create an Aurora Replica/Reader node in a different AZ)으로 설정합니다.
   - 마스터 사용자 이름(Master username) 및 마스터 암호(Master password) - 데이터베이스 사용자 이름과 암호입니다. 이러한 값은 나중에 다시 사용할 것이므로 적어둡니다.

7. 나머지 옵션의 기본 설정을 확인하고 데이터베이스 생성을 선택합니다.

그 다음 DB 인스턴스에 연결된 보안 그룹을 수정하여 해당 포트에서 인바운드 트래픽을 허용합니다. 이 보안 그룹은 나중에 Elastic Beanstalk 환경에 연결할 바로 그 보안 그룹이기 때문에, 추가한 규칙은 동일한 보안 그룹의 다른 리소스에 대한 수신 권한을 부여합니다.

RDS 인스턴스에 연결된 보안 그룹에 대한 인바운드 규칙 수정하기

1. Amazon RDS 콘솔을 엽니다.
2. 데이터베이스를 선택합니다.
3. 세부 정보를 보려면 DB 인스턴스의 이름을 선택합니다.
4. 연결 단원에서 이 페이지에 표시되는 서브넷, 보안 그룹 및 엔드포인트를 적어둡니다. 이는 나중에 이 정보를 사용할 수 있도록 하기 위한 것입니다.
5. 보안에는 DB 인스턴스와 연결된 보안 그룹이 표시됩니다. 링크를 열어 Amazon EC2 콘솔에서 보안 그룹을 봅니다.
6. 보안 그룹 세부 정보에서 인바운드 탭을 선택합니다.
7. 편집을 선택합니다.
8. 규칙 추가(Add Rule)를 선택합니다.
9. 유형에서 애플리케이션이 사용하는 DB 엔진을 선택합니다.
10. 소스에 **sg-**를 입력하여 사용할 수 있는 보안 그룹 목록을 확인합니다. Elastic Beanstalk 환경에서 사용되는 Auto Scaling 그룹과 연결된 보안 그룹을 선택합니다. 따라서 환경의 Amazon EC2 인스턴스가 데이터베이스에 액세스할 수 있습니다.



11. 저장(Save)을 선택합니다.

DB 인스턴스를 만드는 데 약 10분이 걸립니다. 그동안 Elastic Beanstalk 환경을 생성합니다.

Elastic Beanstalk 환경 생성

Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 Elastic Beanstalk 환경을 생성합니다. PHP 플랫폼을 선택하고 기본 설정과 샘플 코드를 적용합니다. 환경을 시작한 후 데이터베이스에 연결하도록 환경을 구성한 다음 GitHub에서 다운로드한 샘플 애플리케이션을 배포할 수 있습니다.

환경을 시작하려면(콘솔)

1. 미리 구성된 다음 링크를 사용하여 Elastic Beanstalk 콘솔을 엽니다. console.aws.amazon.com/elasticbeanstalk/home#/newApplication?applicationName=tutorials&environmentType=LoadBalanced
2. [플랫폼]에서 애플리케이션에 사용되는 언어와 일치하는 플랫폼 및 플랫폼 브랜치를 선택합니다.
3. 애플리케이션 코드에서 샘플 애플리케이션을 선택합니다.
4. 검토 및 시작을 선택합니다.
5. 사용할 수 있는 옵션을 검토하십시오. 사용할 수 있는 옵션을 선택하고 준비가 되면 앱 생성을 선택합니다.

다음 리소스를 사용해 환경을 생성하는 데 약 5분 가량 걸립니다.

- EC2 인스턴스(EC2 instance) - 선택한 플랫폼에서 웹 앱을 실행하도록 구성된 Amazon Elastic Compute Cloud(Amazon EC2) 가상 머신입니다.

  특정 언어 버전, 프레임워크, 웹 컨테이너 또는 그 조합을 지원하도록 각 플랫폼마다 특정 소프트웨어, 구성 파일 및 스크립트 세트를 실행합니다. 대부분의 플랫폼에서는 웹 앱 앞에 위치해 웹 앱으로 요청을 전달하고, 정적 자산을 제공하고, 액세스 및 오류 로그를 생성하는 역방향 프록시로 Apache 또는 NGINX를 사용합니다.
- 인스턴스 보안 그룹(Instance security group) - 포트 80에서 인바운드 트래픽을 허용하도록 구성된 Amazon EC2 보안 그룹입니다. 이 리소스를 통해 로드 밸런서의 HTTP 트래픽이 웹 앱을 실행하는 EC2 인스턴스에 도달할 수 있습니다. 기본적으로 다른 포트에서는 트래픽이 허용되지 않습니다.
- 로드 밸런서(Load balancer) - 애플리케이션을 실행하는 인스턴스로 요청을 분산하도록 구성된 Elastic Load Balancing 로드 밸런서입니다. 또한 로드 밸런서가 있으면 인터넷에 인스턴스를 직접 노출할 필요가 없습니다.
- 로드 밸런서 보안 그룹(Load balancer security group) - 포트 80에서 인바운드 트래픽을 허용하도록 구성된 Amazon EC2 보안 그룹입니다. 이 리소스를 통해 인터넷의 HTTP 트래픽이 로드 밸런서에 도달할 수 있습니다. 기본적으로 다른 포트에서는 트래픽이 허용되지 않습니다.

- Auto Scaling 그룹(Auto Scaling group) - 인스턴스가 종료되거나 사용할 수 없게 될 경우 인스턴스를 대체하도록 구성된 Auto Scaling 그룹입니다.
- Amazon S3 버킷(Amazon S3 bucket) - Elastic Beanstalk 사용 시 생성된 소스 코드, 로그 및 기타 아티팩트의 스토리지 위치입니다.
- Amazon CloudWatch 경보(Amazon CloudWatch alarms) - 환경의 인스턴스에 대한 로드를 모니터링하는 두 개의 CloudWatch 경보로, 로드가 너무 높거나 너무 낮은 경우 트리거됩니다. 경보가 트리거되면 이에 대한 응답으로 Auto Scaling 그룹이 확장 또는 축소됩니다.
- AWS CloudFormation 스택 - Elastic Beanstalk는 AWS CloudFormation 를 사용하여 환경에서 리소스를 시작하고 구성 변경 사항을 전파합니다. 리소스는 AWS CloudFormation 콘솔에서 볼 수 있는 템플릿에서 정의됩니다.
- 도메인 이름(Domain name) - *subdomain*.*region*.elasticbeanstalk.com 형식으로 웹 앱으로 라우팅되는 도메인 이름입니다.

> **도메인 보안**
>
> Elastic Beanstalk 애플리케이션의 보안을 강화하기 위해 elasticbeanstalk.com 도메인이 공개 서픽스 목록(PSL)에 등록되어 있습니다.
> Elastic Beanstalk 애플리케이션의 기본 도메인 이름에 민감한 쿠키를 설정해야 하는 경우 보안을 강화하기 위해 `__Host-` 접두사가 있는 쿠키를 사용하는 것이 좋습니다. 이렇게 쿠키를 설정하면 교차 사이트 요청 위조 시도(CSRF)로부터 도메인이 보호됩니다. 자세한 내용은 Mozilla 개발자 네트워크의 Set-Cookie 페이지를 참조하세요.

이러한 모든 리소스는 Elastic Beanstalk에서 관리합니다. 사용자가 환경을 종료하면 Elastic Beanstalk는 환경에 있는 모든 리소스를 종료합니다. 시작된 RDS DB 인스턴스는 환경 외부에 있기 때문에 사용자가 수명 주기를 관리해야 합니다.

> **Note**
>
> Elastic Beanstalk에서 생성하는 Amazon S3 버킷은 환경 간에 공유되며 환경을 종료해도 삭제되지 않습니다. 자세한 내용은 Amazon S3에서 Elastic Beanstalk 사용을(를) 참조하세요.

보안 그룹, 환경 속성 및 조정 구성

실행 중인 환경에 DB 인스턴스의 보안 그룹을 추가합니다. 이 절차로 인해 Elastic Beanstalk는 추가 보안 그룹이 연결된 상태에서 모든 인스턴스를 환경에 다시 프로비저닝합니다.

환경에 보안 그룹을 추가하려면

- 다음 중 하나를 수행합니다.
  - Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 보안 그룹을 추가하려면
    a. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
    b. 탐색 창에서 환경을 선택한 다음 목록에서 환경의 이름을 선택합니다.
    c. 탐색 창에서 구성을 선택합니다.
    d. [인스턴스] 구성 범주에서 [편집]을 선택합니다.
    e. EC2 보안 그룹(EC2 security groups)에서, Elastic Beanstalk가 생성하는 인스턴스 보안 그룹 외에도, 인스턴스에 연결할 보안 그룹을 선택합니다.
    f. 변경 사항을 저장하려면 페이지 하단에서 적용을 선택합니다.
    g. 경고를 읽은 후 확인을 선택합니다.
  - 구성 파일을 이용하여 보안 그룹을 추가하려면 `securitygroup-addexisting.config` 예제 파일을 사용합니다.

그런 다음 환경 속성을 사용하여 연결 정보를 환경에 전달합니다. 샘플 애플리케이션은 환경에서 데이터베이스를 프로비저닝할 때 Elastic Beanstalk가 구성하는 속성과 일치하는 기본 속성 집합을 사용합니다.

Amazon RDS DB 인스턴스의 환경 속성을 구성하려면

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 환경을 선택한 다음 목록에서 환경의 이름을 선택합니다.
3. 탐색 창에서 구성을 선택합니다.
4. 업데이트, 모니터링 및 로깅 구성 범주에서 편집을 선택합니다.
5. 환경 속성 단원에서 애플리케이션이 연결 문자열을 구성하기 위해 읽는 변수를 정의합니다. 통합된 RDS DB 인스턴스가 있는 환경과의 호환성을 위해 다음과 같은 이름과 값을 사용합니다. RDS 콘솔에서 암호를 제외한 모든 값을 찾을 수 있습니다.

속성 이름	설명	속성 값
`RDS_HOSTNAME`	DB 인스턴스의 호스트 이름입니다.	Amazon RDS 콘솔 연결 및 보안 탭의 엔드포인트입니다.

속성 이름	설명	속성 값
RDS_PORT	DB 인스턴스가 연결을 허용하는 포트입니다. DB 엔진마다 기본값이 다릅니다.	Amazon RDS 콘솔 연결 및 보안 탭의 포트입니다.
RDS_DB_NAME	데이터베이스 이름은 **ebdb**입니다.	Amazon RDS 콘솔 구성 탭의 DB 이름입니다.
RDS_USERNAME	데이터베이스에 구성된 사용자 이름입니다.	Amazon RDS 콘솔 구성 탭의 마스터 사용자 이름입니다.
RDS_PASSWORD	데이터베이스에 구성된 암호입니다.	Amazon RDS 콘솔에서 참조용 정보를 사용할 수 없습니다.



6. 변경 사항을 저장하려면 페이지 하단에서 적용을 선택합니다.

마지막으로, 최소 인스턴스 개수를 좀 더 늘린 상태에서 환경의 Auto Scaling 그룹을 구성합니다. 사용자 환경의 웹 서버가 단일 장애 지점이 되지 않도록 방지하고 사이트의 서비스를 중지하지 않고 변경 사항을 배포할 수 있도록 항상 두 개 이상의 인스턴스를 실행합니다.

고가용성을 위해 환경의 Auto Scaling 그룹을 구성하려면

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 환경을 선택한 다음 목록에서 환경의 이름을 선택합니다.
3. 탐색 창에서 구성을 선택합니다.
4. [용량] 구성 범주에서 [편집]을 선택합니다.
5. Auto Scaling 그룹 섹션에서 최소 인스턴스를 **2**로 설정합니다.
6. 변경 사항을 저장하려면 페이지 하단에서 적용을 선택합니다.

샘플 애플리케이션 배포

이제 환경이 샘플 애플리케이션을 실행하고 Amazon RDS에 연결할 준비가 됩니다. 샘플 애플리케이션을 환경에 배포합니다.

> **Note**
>
> GitHub: eb-demo-php-simple-app-1.3.zip에서 소스 번들을 다운로드합니다(아직 없는 경우).

소스 번들을 배포하려면

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 환경을 선택한 다음 목록에서 환경의 이름을 선택합니다.
3. 환경 개요 페이지에서 [업로드 및 배포]를 선택합니다.
4. 화면에 표시되는 대화 상자를 사용하여 소스 번들을 업로드합니다.
5. 배포(Deploy)를 선택합니다.
6. 배포가 완료되면 사이트 URL을 선택하여 새 탭에서 웹 사이트를 열 수 있습니다.

이 사이트는 사용자 의견을 수집하고 MySQL 데이터베이스를 사용하여 데이터를 저장합니다. 의견을 추가하려면 Share Your Thought(생각 공유)를 선택하고 의견을 입력한 후 Submit Your Thought(생각 제출)를 선택합니다. 이 웹 앱은 환경의 모든 인스턴스가 읽을 수 있도록 데이터베이스에 의견을 작성하며, 인스턴스가 작동하지 않더라도 손실되지 않습니다.



정리

데모 코드 작업을 완료한 후 환경을 종료할 수 있습니다. Elastic Beanstalk는 Amazon EC2 인스턴스, 데이터베이스 인스턴스, 로드 밸런서, 보안 그룹 및 경보와 같은 모든 관련 AWS 리소스를 삭제합니다.

리소스를 제거해도 Elastic Beanstalk 애플리케이션은 삭제되지 않으므로 언제든지 애플리케이션에 대한 새 환경을 생성할 수 있습니다.

콘솔에서 Elastic Beanstalk 환경을 종료하려면

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 환경을 선택한 다음 목록에서 환경의 이름을 선택합니다.
3. 작업(Actions)을 선택한 후 환경 종료(Terminate Environment)를 선택합니다.
4. 화면에 표시되는 대화 상자를 사용하여 환경 종료를 확인합니다.

또한 Elastic Beanstalk 환경 외부에서 생성한 데이터베이스 리소스를 종료할 수 있습니다. Amazon RDS DB 인스턴스를 종료하면 스냅샷을 생성하고 나중에 이 데이터를 다른 인스턴스로 복원할 수 있습니다.

RDS DB 인스턴스를 종료하려면

1. Amazon RDS 콘솔을 엽니다.
2. 데이터베이스를 선택합니다.
3. DB 인스턴스를 선택합니다.
4. 작업을 선택한 후 삭제를 선택합니다.

5. 스냅샷을 만들지 선택한 후 삭제를 선택합니다.

다음 단계

애플리케이션을 계속 개발하다 보면 .zip 파일을 수동으로 생성하여 이를 Elastic Beanstalk 콘솔에 업로드하지 않고도 환경을 관리하고 애플리케이션을 배포할 수 있는 방법이 필요할 것입니다. Elastic Beanstalk 명령줄 인터페이스(EB CLI)는 명령줄에서 애플리케이션을 만들고 구성하고 Elastic Beanstalk 환경에 배포하기 위한 사용하기 쉬운 명령을 제공합니다.

샘플 애플리케이션은 구성 파일을 사용하여 PHP 설정을 구성하고 데이터베이스에 테이블을 만듭니다(아직 존재하지 않는 경우). 구성 파일을 사용하여 환경 생성 중에 인스턴스의 보안 그룹 설정을 구성함으로써 시간이 오래 걸리는 구성 업데이트를 피할 수 있습니다. 자세한 정보는 구성 파일 (`.ebextensions`)을 사용하여 고급 환경 사용자 지정을 참조하세요.

개발 및 테스트를 위해 환경에 관리형 DB 인스턴스를 직접 추가하는 Elastic Beanstalk 기능을 사용할 수도 있습니다. 환경 내부에서 데이터베이스를 설정하는 지침은 Elastic Beanstalk 환경에 데이터베이스 추가 단원을 참조하세요.

고성능 데이터베이스가 필요한 경우 Amazon Aurora를 사용합니다. Amazon Aurora는 저렴한 비용으로 데이터베이스 기능을 제공하는 MySQL과 호환되는 상용 데이터베이스 엔진입니다. 애플리케이션을 다른 데이터베이스에 연결하려면, 보안 그룹 구성 단계와 RDS 관련 환경 속성 업데이트를 반복합니다.

마지막으로, 프로덕션 환경에서 애플리케이션을 사용하려면 환경에 대한 사용자 지정 도메인 이름을 구성하고 보안 연결을 위해 HTTPS를 활성화할 수 있습니다.

외부 Amazon RDS 데이터베이스에 연결된 고가용성 WordPress 웹 사이트를 Elastic Beanstalk에 배포

이 자습서에서는 외부에 있는 Amazon RDS DB 인스턴스를 시작하는 방법과 WordPress 웹 사이트를 실행하여 연결하도록 고가용성 환경을 구성하는 AWS Elastic Beanstalk방법을 설명합니다. 이 웹 사이트는 업로드된 파일의 공유 스토리지로 Amazon Elastic File System(Amazon EFS)을 사용합니다.

Elastic Beanstalk 외부의 DB 인스턴스를 실행하면 데이터베이스가 환경의 수명 주기에서 분리됩니다. 따라서 여러 환경에서 동일한 데이터베이스에 연결하거나, 한 데이터베이스를 다른 데이터베이스로 바꾸거나, 데이터베이스에 영향을 주지 않고 블루/그린 배포를 수행할 수 있습니다.

> **Note**
>
> PHP 릴리스와 WordPress 버전의 호환성에 대한 최신 정보는 WordPress 웹 사이트에서 PHP 호환성 및 WordPress 버전을 참조하세요. WordPress 구현을 위해 PHP의 새 릴리스로 업그레이드하기 전에 이 정보를 참조해야 합니다.

주제

- 사전 조건
- Amazon RDS에서 DB 인스턴스 시작
- WordPress 다운로드
- Elastic Beanstalk 환경 시작
- 보안 그룹 및 환경 설정 구성
- 애플리케이션 구성 및 배포
- WordPress 설치
- 키 및 솔트 업데이트
- 액세스 제한 제거
- Auto Scaling 그룹 구성
- WordPress 업그레이드
- 정리
- 다음 단계

사전 조건

이 자습서에서는 사용자가 기본 Elastic Beanstalk 작업 및 Elastic Beanstalk 콘솔에 대해 어느 정도 알고 있다고 가정합니다. 아직 그렇지 않은 경우 Elastic Beanstalk를 시작하는 방법 알아보기의 지침에 따라 첫 Elastic Beanstalk 환경을 시작합니다.

이 설명서의 절차를 수행하기 위해서는 실행 명령줄을 입력할 쉘 또는 터미널이 필요합니다. 명령은 프롬프트 기호($)와 해당하는 경우 현재 디렉터리 이름 뒤에 리스트로 표시됩니다.

```
~/eb-project$ this is a command
this is output
```

Linux 및 macOS의 경우 선호하는 쉘과 패키지 관리자를 사용할 수 있습니다. Windows의 경우 Linux용 Windows Subsystem을 설치하여 Ubuntu 및 Bash의 Windows 통합 버전을 가져옵니다.

기본 VPC

이 자습서에서 Amazon Relational Database Service(Amazon RDS) 절차는 기본 Amazon Virtual Private Cloud(Amazon VPC)의 리소스를 시작한다고 가정합니다. 모든 새 계정에는 각 AWS 리전의 기본 VPC가 포함됩니다. 기본 VPC가 없는 경우 절차가 다릅니다. EC2-Classic 및 사용자 지정 VPC 플랫폼에 대한 지침은 Amazon RDS와 함께 Elastic Beanstalk 사용을(를) 참조하세요.

AWS 리전

샘플 애플리케이션은 Amazon EFS를 지원하는 AWS 리전에서만 작동하는 Amazon EFS를 사용합니다. 지원되는 AWS 리전에 대한 자세한 내용은의 Amazon Elastic File System 엔드포인트 및 할당량을 참조하세요AWS 일반 참조.

Amazon RDS에서 DB 인스턴스 시작

Amazon RDS에서 시작한 인스턴스는 Elastic Beanstalk 및 Elastic Beanstalk 환경과 무관하며 Elastic Beanstalk에서 종료하거나 모니터링하지 않습니다.

다음 단계에서는 Amazon RDS 콘솔을 사용하여 다음을 수행합니다.

- MySQL 엔진으로 데이터베이스를 시작합니다.
- 다중 AZ 배포를 활성화합니다. 이렇게 하면 다른 가용 영역(AZ)에 대기 상태의 인스턴스가 생성되어 데이터 중복성을 제공하고, I/O 고정을 제거하며, 시스템 백업 동안 지연 시간 스파이크를 최소화할 수 있습니다.

기본 VPC에서 RDS DB 인스턴스를 시작하려면

1. RDS 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 데이터베이스를 선택합니다.
3. 데이터베이스 생성을 선택합니다.
4. Standard Create(표준 생성)를 선택합니다.

> **Important**
>
> Easy Create(간편 생성)를 선택하지 마십시오. 이를 선택하면 이 RDS DB를 시작하는 데 필요한 설정을 구성할 수 없습니다.

5. Additional configuration(추가 구성) 아래 Initial database name(초기 데이터베이스 이름)에 **ebdb**을 입력합니다.
6. 기본 설정을 검토하고 특정 요구 사항에 따라 이러한 설정을 조정합니다. 다음 옵션에 주의하십시오.
   - DB 인스턴스 클래스(DB instance class) - 사용하는 워크로드에 적절한 메모리와 CPU 성능을 갖고 있는 인스턴스 크기를 선택합니다.
   - 다중 AZ 배포(Multi-AZ deployment) - 고가용성을 위해 이 옵션을 다른 AZ에 Aurora 복제본/읽기 노드 생성(Create an Aurora Replica/Reader node in a different AZ)으로 설정합니다.
   - 마스터 사용자 이름(Master username) 및 마스터 암호(Master password) - 데이터베이스 사용자 이름과 암호입니다. 이러한 값은 나중에 다시 사용할 것이므로 적어둡니다.
7. 나머지 옵션의 기본 설정을 확인하고 데이터베이스 생성을 선택합니다.

DB 인스턴스가 생성된 후 해당 포트에서 인바운드 트래픽을 허용하도록 DB 인스턴스에 연결된 보안 그룹을 수정합니다.

> **Note**
>
> 이 보안 그룹은 나중에 Elastic Beanstalk 환경에 연결할 바로 그 보안 그룹이기 때문에, 추가한 규칙은 동일한 보안 그룹의 다른 리소스에 수신 권한을 부여합니다.

RDS 인스턴스에 연결된 보안 그룹에 대한 인바운드 규칙 수정하기

1. Amazon RDS 콘솔을 엽니다.
2. 데이터베이스를 선택합니다.
3. 세부 정보를 보려면 DB 인스턴스의 이름을 선택합니다.
4. 연결 단원에서 이 페이지에 표시되는 서브넷, 보안 그룹 및 엔드포인트를 적어둡니다. 이는 나중에 이 정보를 사용할 수 있도록 하기 위한 것입니다.
5. 보안에는 DB 인스턴스와 연결된 보안 그룹이 표시됩니다. 링크를 열어 Amazon EC2 콘솔에서 보안 그룹을 봅니다.
6. 보안 그룹 세부 정보에서 인바운드 탭을 선택합니다.
7. 편집을 선택합니다.
8. 규칙 추가(Add Rule)를 선택합니다.

9. 유형에서 애플리케이션이 사용하는 DB 엔진을 선택합니다.
10. 소스에 **sg-**를 입력하여 사용할 수 있는 보안 그룹 목록을 확인합니다. Elastic Beanstalk 환경에서 사용되는 Auto Scaling 그룹과 연결된 보안 그룹을 선택합니다. 따라서 환경의 Amazon EC2 인스턴스가 데이터베이스에 액세스할 수 있습니다.



11. 저장(Save)을 선택합니다.

DB 인스턴스를 만드는 데 약 10분이 걸립니다. 그동안 WordPress를 다운로드하여 Elastic Beanstalk 환경을 생성합니다.

WordPress 다운로드

를 사용하여 WordPress를 배포할 준비를 하려면 WordPress 파일을 컴퓨터에 복사하고 올바른 구성 정보를 제공해야 AWS Elastic Beanstalk합니다.

WordPress 프로젝트 생성

1. wordpress.org에서 WordPress를 다운로드합니다.

```
~$curl https://wordpress.org/wordpress-6.2.tar.gz -o wordpress.tar.gz
```

2. 샘플 리포지토리에서 구성 파일을 다운로드합니다.

```
~$ wget https://github.com/aws-samples/eb-php-wordpress/releases/download/v1.1/eb-
php-wordpress-v1.zip
```

3. WordPress의 압축을 해제하고 폴더 이름을 변경합니다.

```
~$ tar -xvf wordpress.tar.gz
~$ mv wordpress wordpress-beanstalk
```

```
~$ cd wordpress-beanstalk
```

4. WordPress 설치 파일 위에 구성 파일의 압축을 해제합니다.

```
~/wordpress-beanstalk$ unzip ../eb-php-wordpress-v1.zip
 creating: .ebextensions/
inflating: .ebextensions/dev.config
inflating: .ebextensions/efs-create.config
inflating: .ebextensions/efs-mount.config
inflating: .ebextensions/loadbalancer-sg.config
inflating: .ebextensions/wordpress.config
inflating: LICENSE
inflating: README.md
inflating: wp-config.php
```

Elastic Beanstalk 환경 시작

Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 Elastic Beanstalk 환경을 생성합니다. 환경을 시작한 후 데이터베이스에 연결하도록 환경을 구성한 다음 WordPress 코드를 환경에 배포할 수 있습니다.

다음 단계에서는 Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 다음을 수행합니다.

- 관리되는 PHP 플랫폼을 사용하여 Elastic Beanstalk 애플리케이션을 생성합니다.
- 기본 설정 및 샘플 코드를 적용합니다.

환경을 시작하려면(콘솔)

1. 미리 구성된 다음 링크를 사용하여 Elastic Beanstalk 콘솔을 엽니다. console.aws.amazon.com/elasticbeanstalk/home#/newApplication?applicationName=tutorials&environmentType=LoadBalanced
2. [플랫폼]에서 애플리케이션에 사용되는 언어와 일치하는 플랫폼 및 플랫폼 브랜치를 선택합니다.
3. 애플리케이션 코드에서 샘플 애플리케이션을 선택합니다.
4. 검토 및 시작을 선택합니다.
5. 사용할 수 있는 옵션을 검토하십시오. 사용할 수 있는 옵션을 선택하고 준비가 되면 앱 생성을 선택합니다.

환경을 생성하는 데 약 5분 가량이 걸리고, 다음 리소스가 생성됩니다.

Elastic Beanstalk에서 생성하는 리소스

- EC2 인스턴스(EC2 instance) - 선택한 플랫폼에서 웹 앱을 실행하도록 구성된 Amazon Elastic Compute Cloud(Amazon EC2) 가상 머신입니다.

  특정 언어 버전, 프레임워크, 웹 컨테이너 또는 그 조합을 지원하도록 각 플랫폼마다 특정 소프트웨어, 구성 파일 및 스크립트 세트를 실행합니다. 대부분의 플랫폼에서는 웹 앱 앞에 위치해 웹 앱으로 요청을 전달하고, 정적 자산을 제공하고, 액세스 및 오류 로그를 생성하는 역방향 프록시로 Apache 또는 NGINX를 사용합니다.
- 인스턴스 보안 그룹(Instance security group) - 포트 80에서 인바운드 트래픽을 허용하도록 구성된 Amazon EC2 보안 그룹입니다. 이 리소스를 통해 로드 밸런서의 HTTP 트래픽이 웹 앱을 실행하는 EC2 인스턴스에 도달할 수 있습니다. 기본적으로 다른 포트에서는 트래픽이 허용되지 않습니다.
- 로드 밸런서(Load balancer) - 애플리케이션을 실행하는 인스턴스로 요청을 분산하도록 구성된 Elastic Load Balancing 로드 밸런서입니다. 또한 로드 밸런서가 있으면 인터넷에 인스턴스를 직접 노출할 필요가 없습니다.
- 로드 밸런서 보안 그룹(Load balancer security group) - 포트 80에서 인바운드 트래픽을 허용하도록 구성된 Amazon EC2 보안 그룹입니다. 이 리소스를 통해 인터넷의 HTTP 트래픽이 로드 밸런서에 도달할 수 있습니다. 기본적으로 다른 포트에서는 트래픽이 허용되지 않습니다.
- Auto Scaling 그룹(Auto Scaling group) - 인스턴스가 종료되거나 사용할 수 없게 될 경우 인스턴스를 대체하도록 구성된 Auto Scaling 그룹입니다.
- Amazon S3 버킷(Amazon S3 bucket) - Elastic Beanstalk 사용 시 생성된 소스 코드, 로그 및 기타 아티팩트의 스토리지 위치입니다.
- Amazon CloudWatch 경보(Amazon CloudWatch alarms) - 환경의 인스턴스에 대한 로드를 모니터링하는 두 개의 CloudWatch 경보로, 로드가 너무 높거나 너무 낮은 경우 트리거됩니다. 경보가 트리거되면 이에 대한 응답으로 Auto Scaling 그룹이 확장 또는 축소됩니다.
- AWS CloudFormation 스택 - Elastic Beanstalk는 AWS CloudFormation 를 사용하여 환경에서 리소스를 시작하고 구성 변경 사항을 전파합니다. 리소스는 AWS CloudFormation 콘솔에서 볼 수 있는 템플릿에서 정의됩니다.
- 도메인 이름(Domain name) - *subdomain*.*region*.elasticbeanstalk.com 형식으로 웹 앱으로 라우팅되는 도메인 이름입니다.

> **도메인 보안**
>
> Elastic Beanstalk 애플리케이션의 보안을 강화하기 위해 elasticbeanstalk.com 도메인이 공개 서픽스 목록(PSL)에 등록되어 있습니다.

Elastic Beanstalk 애플리케이션의 기본 도메인 이름에 민감한 쿠키를 설정해야 하는 경우 보안을 강화하기 위해 `__Host-` 접두사가 있는 쿠키를 사용하는 것이 좋습니다. 이렇게 쿠키를 설정하면 교차 사이트 요청 위조 시도(CSRF)로부터 도메인이 보호됩니다. 자세한 내용은 Mozilla 개발자 네트워크의 Set-Cookie 페이지를 참조하세요.

이러한 모든 리소스는 Elastic Beanstalk에서 관리합니다. 사용자가 환경을 종료하면 Elastic Beanstalk는 환경에 있는 모든 리소스를 종료합니다.

시작된 Amazon RDS 인스턴스는 환경 외부에 있기 때문에 사용자가 수명 주기 관리를 책임지게 됩니다.

> **Note**
>
> Elastic Beanstalk에서 생성하는 Amazon S3 버킷은 환경 간에 공유되며 환경을 종료해도 삭제되지 않습니다. 자세한 내용은 Amazon S3에서 Elastic Beanstalk 사용을(를) 참조하세요.

보안 그룹 및 환경 설정 구성

실행 중인 환경에 DB 인스턴스의 보안 그룹을 추가합니다. 이 절차로 인해 Elastic Beanstalk는 추가 보안 그룹이 연결된 상태에서 모든 인스턴스를 환경에 다시 프로비저닝합니다.

환경에 보안 그룹을 추가하려면

- 다음 중 하나를 수행합니다.
  - Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 보안 그룹을 추가하려면
    a. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
    b. 탐색 창에서 환경을 선택한 다음 목록에서 환경의 이름을 선택합니다.
    c. 탐색 창에서 구성을 선택합니다.
    d. [인스턴스] 구성 범주에서 [편집]을 선택합니다.
    e. EC2 보안 그룹(EC2 security groups)에서, Elastic Beanstalk가 생성하는 인스턴스 보안 그룹 외에도, 인스턴스에 연결할 보안 그룹을 선택합니다.
    f. 변경 사항을 저장하려면 페이지 하단에서 적용을 선택합니다.
    g. 경고를 읽은 후 확인을 선택합니다.

- 구성 파일을 이용하여 보안 그룹을 추가하려면 `securitygroup-addexisting.config` 예제 파일을 사용합니다.

그런 다음 환경 속성을 사용하여 연결 정보를 환경에 전달합니다.

WordPress 애플리케이션은 환경에서 데이터베이스를 프로비저닝할 때 Elastic Beanstalk가 구성하는 속성과 일치하는 기본 속성 집합을 사용합니다.

Amazon RDS DB 인스턴스의 환경 속성을 구성하려면

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 환경을 선택한 다음 목록에서 환경의 이름을 선택합니다.
3. 탐색 창에서 구성을 선택합니다.
4. 업데이트, 모니터링 및 로깅 구성 범주에서 편집을 선택합니다.
5. 환경 속성 단원에서 애플리케이션이 연결 문자열을 구성하기 위해 읽는 변수를 정의합니다. 통합된 RDS DB 인스턴스가 있는 환경과의 호환성을 위해 다음과 같은 이름과 값을 사용합니다. RDS 콘솔에서 암호를 제외한 모든 값을 찾을 수 있습니다.

속성 이름	설명	속성 값
`RDS_HOSTNAME`	DB 인스턴스의 호스트 이름입니다.	Amazon RDS 콘솔 연결 및 보안 탭의 엔드포인트입니다.
`RDS_PORT`	DB 인스턴스가 연결을 허용하는 포트입니다. DB 엔진마다 기본값이 다릅니다.	Amazon RDS 콘솔 연결 및 보안 탭의 포트입니다.
`RDS_DB_NAME`	데이터베이스 이름은 **ebdb**입니다.	Amazon RDS 콘솔 구성 탭의 DB 이름입니다.
`RDS_USERNAME`	데이터베이스에 구성된 사용자 이름입니다.	Amazon RDS 콘솔 구성 탭의 마스터 사용자 이름입니다.
`RDS_PASSWORD`	데이터베이스에 구성된 암호입니다.	Amazon RDS 콘솔에서 참조용 정보를 사용할 수 없습니다.



6. 변경 사항을 저장하려면 페이지 하단에서 적용을 선택합니다.

애플리케이션 구성 및 배포

다음과 같이 `wordpress-beanstalk` 폴더의 구조가 정확한지 확인합니다.

```
wordpress-beanstalk$ tree -aL 1
.
### .ebextensions
### index.php
### LICENSE
### license.txt
### readme.html
### README.md
### wp-activate.php
### wp-admin
### wp-blog-header.php
### wp-comments-post.php
### wp-config.php
### wp-config-sample.php
```

```
### wp-content
### wp-cron.php
### wp-includes
### wp-links-opml.php
### wp-load.php
### wp-login.php
### wp-mail.php
### wp-settings.php
### wp-signup.php
### wp-trackback.php
### xmlrpc.php
```

프로젝트 리포지토리의 사용자 지정 `wp-config.php` 파일은 데이터베이스 연결을 구성하기 위해 이전 단계에서 정의한 환경 변수를 사용합니다. `.ebextensions` 폴더에는 Elastic Beanstalk 환경 내에 추가 리소스를 생성하는 구성 파일이 포함되어 있습니다.

사용자 계정에서 작업을 할 수 있도록 구성 파일을 수정해야 합니다. 파일의 자리 표시자 값을 적절한 ID로 바꾸고 소스 번들을 생성합니다.

구성 파일을 업데이트하고 소스 번들을 생성하려면

1. 다음과 같이 구성 파일을 수정합니다.

   - `.ebextensions/dev.config` - WordPress가 설치되는 동안 환경에 대한 액세스를 제한하여 환경을 보호합니다. 파일 맨 위에 있는 자리 표시자 IP 주소를 해당 환경의 웹 사이트에 액세스하는 데 사용할 컴퓨터의 퍼블릭 IP 주소로 바꾸고 WordPress 설치를 완료합니다.

     > **Note**
     >
     > 네트워크에 따라 IP 주소 블록을 사용해야 할 수 있습니다.

   - `.ebextensions/efs-create.config` - VPC의 각 가용 영역/서브넷에서 EFS 파일 시스템과 탑재 지점을 생성합니다. Amazon VPC 콘솔에서 기본 VPC와 서브넷 ID를 식별합니다.

2. 사용자 프로젝터 폴더의 파일을 포함하는 소스 번들을 만듭니다. 다음 명령은 `wordpress-beanstalk.zip`이라는 이름의 소스 번들을 생성합니다.

   ```
   ~/eb-wordpress$ zip ../wordpress-beanstalk.zip -r * .[^.]*
   ```

Elastic Beanstalk에 소스 번들을 업로드하여 WordPress를 환경에 배포합니다.

소스 번들을 배포하려면

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 환경을 선택한 다음 목록에서 환경의 이름을 선택합니다.
3. 환경 개요 페이지에서 [업로드 및 배포]를 선택합니다.
4. 화면에 표시되는 대화 상자를 사용하여 소스 번들을 업로드합니다.
5. 배포(Deploy)를 선택합니다.
6. 배포가 완료되면 사이트 URL을 선택하여 새 탭에서 웹 사이트를 열 수 있습니다.

WordPress 설치

WordPress 설치를 완료하려면

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 환경을 선택한 다음 목록에서 환경의 이름을 선택합니다.
3. 환경 URL을 선택하여 브라우저에서 사이트를 엽니다. 사이트를 아직 구성하지 않았기 때문에 WordPress 설치 마법사로 리디렉션됩니다.
4. 표준 설치를 수행합니다. `wp-config.php` 파일이 이미 소스 코드에 있으며 환경에서 데이터베이스 연결 정보를 읽도록 구성되어 있습니다. 연결을 구성하라는 메시지가 표시되지 않습니다.

설치를 완료하는 데 약 일 분 정도 걸릴 수 있습니다.

키 및 솔트 업데이트

WordPress 구성 파일 `wp-config.php`는 환경 속성에서 키와 솔트에 대한 값을 읽습니다. 현재 이 속성은 `test` 폴더의 `wordpress.config` 파일에 의해 모두 `.ebextensions` 로 설정되어 있습니다.

해시 salt가 환경 속성 요구 사항을 준수하는 값이면 무엇이든 해시 salt가 될 수 있지만, 소스 제어 시 이를 저장해서는 안 됩니다. Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 이러한 속성을 환경에 바로 설정합니다.

환경 속성 업데이트

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 환경을 선택한 다음 목록에서 환경의 이름을 선택합니다.
3. 탐색 창에서 구성을 선택합니다.

4. [소프트웨어]에서 [편집]을 선택합니다.
5. `Environment properties`에서 다음 속성을 수정합니다.
   - `AUTH_KEY` - `AUTH_KEY`에 대해 선택한 값입니다.
   - `SECURE_AUTH_KEY` - `SECURE_AUTH_KEY`에 대해 선택한 값입니다.
   - `LOGGED_IN_KEY` - `LOGGED_IN_KEY`에 대해 선택한 값입니다.
   - `NONCE_KEY` - `NONCE_KEY`에 대해 선택한 값입니다.
   - `AUTH_SALT` - `AUTH_SALT`에 대해 선택한 값입니다.
   - `SECURE_AUTH_SALT` - `SECURE_AUTH_SALT`에 대해 선택한 값입니다.
   - `LOGGED_IN_SALT` - `LOGGED_IN_SALT`에 대해 선택한 값입니다.
   - `NONCE_SALT` - `NONCE_SALT`에 대해 선택한 값입니다.
6. 변경 사항을 저장하려면 페이지 하단에서 적용을 선택합니다.

> **Note**
> 환경에 속성을 바로 설정하게 되면 `wordpress.config`에 값을 재정의합니다.

액세스 제한 제거

샘플 프로젝트에는 구성 파일 `loadbalancer-sg.config`이 포함되어 있습니다. 보안 그룹을 생성하고 `dev.config`에서 구성한 IP 주소를 사용하여 환경의 로드 밸런서에 이를 할당합니다 . 이렇게 하면 포트 80에서의 HTTP 액세스가 네트워크에서의 연결로 제한됩니다. 그렇지 않으면 사용자가 WordPress를 설치하고 관리자 계정을 구성하기 전에 제3자가 사이트에 연결을 할 수도 있습니다.

WordPress를 설치했습니다. 구성 파일을 삭제한 후 사이트를 공개할 차례입니다.

제한을 제거하고 환경을 업데이트하려면

1. 프로젝트 디렉터리의 `.ebextensions/loadbalancer-sg.config` 파일을 삭제합니다.

```
~/wordpress-beanstalk$ rm .ebextensions/loadbalancer-sg.config
```

2. 소스 번들을 생성합니다.

```
~/eb-wordpress$ zip ../wordpress-beanstalk-v2.zip -r * .[^.]*
```

Elastic Beanstalk에 소스 번들을 업로드하여 WordPress를 환경에 배포합니다.

소스 번들을 배포하려면

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 환경을 선택한 다음 목록에서 환경의 이름을 선택합니다.
3. 환경 개요 페이지에서 [업로드 및 배포]를 선택합니다.
4. 화면에 표시되는 대화 상자를 사용하여 소스 번들을 업로드합니다.
5. 배포(Deploy)를 선택합니다.
6. 배포가 완료되면 사이트 URL을 선택하여 새 탭에서 웹 사이트를 열 수 있습니다.

Auto Scaling 그룹 구성

마지막으로, 최소 인스턴스 개수를 좀 더 늘린 상태에서 환경의 Auto Scaling 그룹을 구성합니다. 항상 두 개 이상의 인스턴스를 실행하여 환경 내 웹 서버가 단일 장애 지점이 되지 않도록 합니다. 이렇게 하면 사이트를 서비스 불가능한 상태로 설정하지 않고도 변경 내용을 배포할 수 있습니다.

고가용성을 위해 환경의 Auto Scaling 그룹을 구성하려면

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 환경을 선택한 다음 목록에서 환경의 이름을 선택합니다.
3. 탐색 창에서 구성을 선택합니다.
4. [용량] 구성 범주에서 [편집]을 선택합니다.
5. Auto Scaling 그룹 섹션에서 최소 인스턴스를 **2**로 설정합니다.
6. 변경 사항을 저장하려면 페이지 하단에서 적용을 선택합니다.

여러 인스턴스에서 콘텐츠 업로드를 지원하기 위해 샘플 프로젝트는 Amazon EFS를 사용해 공유 파일 시스템을 생성합니다. 사이트에 게시물을 생성하고, 공유 파일 시스템에 저장할 콘텐츠를 업로드합니다. 포스트를 보고 두 인스턴스를 히트하기 위해 페이지를 여러 번 새로 고치고, 공유 파일 시스템이 작동하는지 확인합니다.

WordPress 업그레이드

새 버전의 WordPress로 업그레이드하려면 사이트를 백업하고 새 환경에 배포합니다.

> **Important**
>
> WordPress 내부의 업데이트 기능을 사용하지 않습니다. 또 원본 파일을 새 버전을 사용할 수 있도록 업데이트하지 않습니다. 두 작업 모두 사용자 게시물 URL에 404 오류를 반환할 수 있습니다(데이터베이스와 파일 시스템에 여전히 존재하는 경우에도).

WordPress를 업그레이드하려면

1. WordPress 관리자 콘솔에서 내보내기 도구를 사용하여 게시물을 XML 파일로 내보냅니다.
2. 이전 버전 설치에 사용했던 것과 동일한 단계로 Elastic Beanstalk에 새 WordPress 버전을 배포해 설치합니다. 가동 중지를 피하기 위해 새 버전에서 환경을 생성할 수 있습니다.
3. 새 버전에서 관리자 콘솔에 WordPress Importer 도구를 설치하고, 이를 사용해 게시물이 포함된 XML 파일을 가져옵니다. 구 버전에서 관리자 사용자가 생성한 게시물의 경우, 관리자 사용자를 가져오려 시도하지 말고, 새 사이트의 관리자 사용자에 할당합니다.
4. 새 버전을 별개 환경에 배포했다면, CNAME 스왑으로 기존 사이트의 사용자를 새 사이트로 보냅니다.

정리

데모 코드 작업을 완료한 후 환경을 종료할 수 있습니다. Elastic Beanstalk는 Amazon EC2 인스턴스, 데이터베이스 인스턴스, 로드 밸런서, 보안 그룹 및 경보와 같은 모든 관련 AWS 리소스를 삭제합니다.

리소스를 제거해도 Elastic Beanstalk 애플리케이션은 삭제되지 않으므로 언제든지 애플리케이션에 대한 새 환경을 생성할 수 있습니다.

콘솔에서 Elastic Beanstalk 환경을 종료하려면

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 환경을 선택한 다음 목록에서 환경의 이름을 선택합니다.
3. 작업(Actions)을 선택한 후 환경 종료(Terminate Environment)를 선택합니다.
4. 화면에 표시되는 대화 상자를 사용하여 환경 종료를 확인합니다.

또한 Elastic Beanstalk 환경 외부에서 생성한 데이터베이스 리소스를 종료할 수 있습니다. Amazon RDS DB 인스턴스를 종료하면 스냅샷을 생성하고 나중에 이 데이터를 다른 인스턴스로 복원할 수 있습니다.

RDS DB 인스턴스를 종료하려면

1. Amazon RDS 콘솔을 엽니다.
2. 데이터베이스를 선택합니다.
3. DB 인스턴스를 선택합니다.
4. 작업을 선택한 후 삭제를 선택합니다.
5. 스냅샷을 만들지 선택한 후 삭제를 선택합니다.

다음 단계

애플리케이션을 계속 개발하다 보면 .zip 파일을 수동으로 생성하여 이를 Elastic Beanstalk 콘솔에 업로드하지 않고도 환경을 관리하고 애플리케이션을 배포할 수 있는 방법이 필요할 것입니다. Elastic Beanstalk 명령줄 인터페이스(EB CLI)는 명령줄에서 애플리케이션을 만들고 구성하고 Elastic Beanstalk 환경에 배포하기 위한 사용하기 쉬운 명령을 제공합니다.

샘플 애플리케이션은 구성 파일을 사용하여 PHP 설정을 구성하고 데이터베이스에 테이블을 만듭니다(아직 존재하지 않는 경우). 구성 파일을 사용하여 환경 생성 중에 인스턴스의 보안 그룹 설정을 구성함으로써 시간이 오래 걸리는 구성 업데이트를 피할 수 있습니다. 자세한 정보는 구성 파일 (`.ebextensions`)을 사용하여 고급 환경 사용자 지정을 참조하세요.

개발 및 테스트를 위해 환경에 관리형 DB 인스턴스를 직접 추가하는 Elastic Beanstalk 기능을 사용할 수도 있습니다. 환경 내부에서 데이터베이스를 설정하는 지침은 Elastic Beanstalk 환경에 데이터베이스 추가 단원을 참조하세요.

고성능 데이터베이스가 필요한 경우 Amazon Aurora를 사용합니다. Amazon Aurora는 저렴한 비용으로 데이터베이스 기능을 제공하는 MySQL과 호환되는 상용 데이터베이스 엔진입니다. 애플리케이션을 다른 데이터베이스에 연결하려면, 보안 그룹 구성 단계와 RDS 관련 환경 속성 업데이트를 반복합니다.

마지막으로, 프로덕션 환경에서 애플리케이션을 사용하려면 환경에 대한 사용자 지정 도메인 이름을 구성하고 보안 연결을 위해 HTTPS를 활성화할 수 있습니다.

외부 Amazon RDS 데이터베이스에 연결된 고가용성 Drupal 웹 사이트를 Elastic Beanstalk에 배포

이 자습서에서는 외부에서 RDS DB 인스턴스를 시작하는 프로세스를 안내합니다 AWS Elastic Beanstalk. 그런 다음 해당 DB 인스턴스에 연결하도록 Drupal 웹 사이트를 실행하는 고가용성 환경을

구성하는 절차를 설명합니다. 이 웹 사이트는 업로드된 파일의 공유 스토리지로 Amazon Elastic File System(Amazon EFS)을 사용합니다. Elastic Beanstalk 외부에서 DB 인스턴스를 실행하면 데이터베이스가 해당 환경의 수명 주기와 분리되며, 따라서 여러 환경의 동일한 데이터베이스에 연결하거나 데이터베이스를 서로 바꾸거나 데이터베이스에 영향을 주지 않고 블루/그린 배포를 수행할 수 있습니다.

Sections

- 사전 조건
- Amazon RDS에서 DB 인스턴스 시작
- Elastic Beanstalk 환경 시작
- 보안 설정 및 환경 속성 구성
- 애플리케이션 구성 및 배포
- Drupal 설치
- Drupal 구성 업데이트 및 액세스 제한 제거
- Auto Scaling 그룹 구성
- 정리
- 다음 단계

사전 조건

이 자습서에서는 사용자가 기본 Elastic Beanstalk 작업 및 Elastic Beanstalk 콘솔에 대해 어느 정도 알고 있다고 가정합니다. 아직 그렇지 않은 경우 Elastic Beanstalk를 시작하는 방법 알아보기의 지침에 따라 첫 Elastic Beanstalk 환경을 시작합니다.

이 설명서의 절차를 수행하기 위해서는 실행 명령줄을 입력할 쉘 또는 터미널이 필요합니다. 명령은 프롬프트 기호($)와 해당하는 경우 현재 디렉터리 이름 뒤에 리스트로 표시됩니다.

```
~/eb-project$ this is a command
this is output
```

Linux 및 macOS의 경우 선호하는 쉘과 패키지 관리자를 사용할 수 있습니다. Windows의 경우 Linux용 Windows Subsystem을 설치하여 Ubuntu 및 Bash의 Windows 통합 버전을 가져옵니다.

이 자습서에서 Amazon Relational Database Service(Amazon RDS) 작업의 절차는 기본 Amazon Virtual Private Cloud(Amazon VPC)의 리소스를 시작한다고 가정합니다. 모든 새 계정에는 각 리전에 기본 VPC가 포함되어 있습니다. 기본 VPC가 없는 경우 절차가 다릅니다. EC2-Classic 및 사용자 지정 VPC 플랫폼에 대한 지침은 Amazon RDS와 함께 Elastic Beanstalk 사용을(를) 참조하세요.

샘플 애플리케이션은 Amazon EFS를 사용합니다. Amazon EFS를 지원하는 AWS 리전에서만 작동합니다. 지원 AWS 리전에 대한 자세한 내용은의 Amazon Elastic File System 엔드포인트 및 할당량을 참조하세요AWS 일반 참조.

Elastic Beanstalk 환경의 플랫폼에서 PHP 7.4 이전 버전을 사용하는 경우 이 자습서에서는 Drupal 버전 8.9.13을 사용하는 것이 좋습니다. PHP 8.0 이상의 버전과 함께 설치된 플랫폼의 경우, Drupal 9.1.5를 사용하는 것이 좋습니다.

Drupal 릴리스 및 지원되는 PHP 버전에 대한 자세한 내용은 Drupal 웹 사이트에서 PHP 요구 사항을 참조하세요. Drupal이 권장하는 핵심 버전은 웹 사이트 https://www.drupal.org/project/drupal에 나와 있습니다.

Amazon RDS에서 DB 인스턴스 시작

애플리케이션이 실행 중인 Elastic Beanstalk에서 외부 데이터베이스를 사용하려면, 먼저 Amazon RDS에서 DB 인스턴스를 시작합니다. Amazon RDS에서 시작한 인스턴스는 Elastic Beanstalk 및 Elastic Beanstalk 환경과 무관하며 Elastic Beanstalk에서 종료하거나 모니터링하지 않습니다.

Amazon RDS 콘솔을 사용하여 다중 AZ MySQL DB 인스턴스를 시작합니다. 다중 AZ 배포를 선택하면 소스 DB 인스턴스가 작동하지 않더라도 장애 조치를 통해 데이터베이스를 계속 사용할 수 있게 됩니다.

기본 VPC에서 RDS DB 인스턴스를 시작하려면

1. RDS 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 데이터베이스를 선택합니다.
3. 데이터베이스 생성을 선택합니다.
4. Standard Create(표준 생성)를 선택합니다.

> **Important**
>
> Easy Create(간편 생성)를 선택하지 마십시오. 이를 선택하면 이 RDS DB를 시작하는 데 필요한 설정을 구성할 수 없습니다.

5. Additional configuration(추가 구성) 아래 Initial database name(초기 데이터베이스 이름)에 **ebdb**을 입력합니다.
6. 기본 설정을 검토하고 특정 요구 사항에 따라 이러한 설정을 조정합니다. 다음 옵션에 주의하십시오.

- DB 인스턴스 클래스(DB instance class) - 사용하는 워크로드에 적절한 메모리와 CPU 성능을 갖고 있는 인스턴스 크기를 선택합니다.
- 다중 AZ 배포(Multi-AZ deployment) - 고가용성을 위해 이 옵션을 다른 AZ에 Aurora 복제본/읽기 노드 생성(Create an Aurora Replica/Reader node in a different AZ)으로 설정합니다.
- 마스터 사용자 이름(Master username) 및 마스터 암호(Master password) - 데이터베이스 사용자 이름과 암호입니다. 이러한 값은 나중에 다시 사용할 것이므로 적어둡니다.

7. 나머지 옵션의 기본 설정을 확인하고 데이터베이스 생성을 선택합니다.

그 다음 DB 인스턴스에 연결된 보안 그룹을 수정하여 해당 포트에서 인바운드 트래픽을 허용합니다. 이 보안 그룹은 나중에 Elastic Beanstalk 환경에 연결할 바로 그 보안 그룹이기 때문에, 추가한 규칙은 동일한 보안 그룹의 다른 리소스에 대한 수신 권한을 부여합니다.

RDS 인스턴스에 연결된 보안 그룹에 대한 인바운드 규칙 수정하기

1. Amazon RDS 콘솔을 엽니다.
2. 데이터베이스를 선택합니다.
3. 세부 정보를 보려면 DB 인스턴스의 이름을 선택합니다.
4. 연결 단원에서 이 페이지에 표시되는 서브넷, 보안 그룹 및 엔드포인트를 적어둡니다. 이는 나중에 이 정보를 사용할 수 있도록 하기 위한 것입니다.
5. 보안에는 DB 인스턴스와 연결된 보안 그룹이 표시됩니다. 링크를 열어 Amazon EC2 콘솔에서 보안 그룹을 봅니다.
6. 보안 그룹 세부 정보에서 인바운드 탭을 선택합니다.
7. 편집을 선택합니다.
8. 규칙 추가(Add Rule)를 선택합니다.
9. 유형에서 애플리케이션이 사용하는 DB 엔진을 선택합니다.
10. 소스에 **sg-**를 입력하여 사용할 수 있는 보안 그룹 목록을 확인합니다. Elastic Beanstalk 환경에서 사용되는 Auto Scaling 그룹과 연결된 보안 그룹을 선택합니다. 따라서 환경의 Amazon EC2 인스턴스가 데이터베이스에 액세스할 수 있습니다.

11. 저장(Save)을 선택합니다.

DB 인스턴스를 만드는 데 약 10분이 걸립니다. 그동안 Elastic Beanstalk 환경을 시작합니다.

Elastic Beanstalk 환경 시작

Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 Elastic Beanstalk 환경을 생성합니다. PHP 플랫폼을 선택하고 기본 설정과 샘플 코드를 적용합니다. 환경을 시작한 후 데이터베이스에 연결하도록 환경을 구성한 다음 Drupal 코드를 환경에 배포할 수 있습니다.

환경을 시작하려면(콘솔)

1. 미리 구성된 다음 링크를 사용하여 Elastic Beanstalk 콘솔을 엽니다. console.aws.amazon.com/elasticbeanstalk/home#/newApplication?applicationName=tutorials&environmentType=LoadBalanced
2. [플랫폼]에서 애플리케이션에 사용되는 언어와 일치하는 플랫폼 및 플랫폼 브랜치를 선택합니다.
3. 애플리케이션 코드에서 샘플 애플리케이션을 선택합니다.
4. 검토 및 시작을 선택합니다.
5. 사용할 수 있는 옵션을 검토하십시오. 사용할 수 있는 옵션을 선택하고 준비가 되면 앱 생성을 선택합니다.

다음 리소스를 사용해 환경을 생성하는 데 약 5분 가량 걸립니다.

- EC2 인스턴스(EC2 instance) - 선택한 플랫폼에서 웹 앱을 실행하도록 구성된 Amazon Elastic Compute Cloud(Amazon EC2) 가상 머신입니다.

특정 언어 버전, 프레임워크, 웹 컨테이너 또는 그 조합을 지원하도록 각 플랫폼마다 특정 소프트웨어, 구성 파일 및 스크립트 세트를 실행합니다. 대부분의 플랫폼에서는 웹 앱 앞에 위치해 웹 앱으로 요청을 전달하고, 정적 자산을 제공하고, 액세스 및 오류 로그를 생성하는 역방향 프록시로 Apache 또는 NGINX를 사용합니다.

- 인스턴스 보안 그룹(Instance security group) - 포트 80에서 인바운드 트래픽을 허용하도록 구성된 Amazon EC2 보안 그룹입니다. 이 리소스를 통해 로드 밸런서의 HTTP 트래픽이 웹 앱을 실행하는 EC2 인스턴스에 도달할 수 있습니다. 기본적으로 다른 포트에서는 트래픽이 허용되지 않습니다.
- 로드 밸런서(Load balancer) - 애플리케이션을 실행하는 인스턴스로 요청을 분산하도록 구성된 Elastic Load Balancing 로드 밸런서입니다. 또한 로드 밸런서가 있으면 인터넷에 인스턴스를 직접 노출할 필요가 없습니다.
- 로드 밸런서 보안 그룹(Load balancer security group) - 포트 80에서 인바운드 트래픽을 허용하도록 구성된 Amazon EC2 보안 그룹입니다. 이 리소스를 통해 인터넷의 HTTP 트래픽이 로드 밸런서에 도달할 수 있습니다. 기본적으로 다른 포트에서는 트래픽이 허용되지 않습니다.
- Auto Scaling 그룹(Auto Scaling group) - 인스턴스가 종료되거나 사용할 수 없게 될 경우 인스턴스를 대체하도록 구성된 Auto Scaling 그룹입니다.
- Amazon S3 버킷(Amazon S3 bucket) - Elastic Beanstalk 사용 시 생성된 소스 코드, 로그 및 기타 아티팩트의 스토리지 위치입니다.
- Amazon CloudWatch 경보(Amazon CloudWatch alarms) - 환경의 인스턴스에 대한 로드를 모니터링하는 두 개의 CloudWatch 경보로, 로드가 너무 높거나 너무 낮은 경우 트리거됩니다. 경보가 트리거되면 이에 대한 응답으로 Auto Scaling 그룹이 확장 또는 축소됩니다.
- AWS CloudFormation 스택 - Elastic Beanstalk는 AWS CloudFormation 를 사용하여 환경에서 리소스를 시작하고 구성 변경 사항을 전파합니다. 리소스는 AWS CloudFormation 콘솔에서 볼 수 있는 템플릿에서 정의됩니다.
- 도메인 이름(Domain name) - *subdomain*.*region*.elasticbeanstalk.com 형식으로 웹 앱으로 라우팅되는 도메인 이름입니다.

> **도메인 보안**
>
> Elastic Beanstalk 애플리케이션의 보안을 강화하기 위해 elasticbeanstalk.com 도메인이 공개 서픽스 목록(PSL)에 등록되어 있습니다.
> Elastic Beanstalk 애플리케이션의 기본 도메인 이름에 민감한 쿠키를 설정해야 하는 경우 보안을 강화하기 위해 `__Host-` 접두사가 있는 쿠키를 사용하는 것이 좋습니다. 이렇게 쿠키를 설정하면 교차 사이트 요청 위조 시도(CSRF)로부터 도메인이 보호됩니다. 자세한 내용은 Mozilla 개발자 네트워크의 Set-Cookie 페이지를 참조하세요.

이러한 모든 리소스는 Elastic Beanstalk에서 관리합니다. 사용자가 환경을 종료하면 Elastic Beanstalk는 환경에 있는 모든 리소스를 종료합니다. 시작된 RDS DB 인스턴스는 환경 외부에 있기 때문에 사용자가 수명 주기를 관리해야 합니다.

> **Note**
>
> Elastic Beanstalk에서 생성하는 Amazon S3 버킷은 환경 간에 공유되며 환경을 종료해도 삭제되지 않습니다. 자세한 내용은 Amazon S3에서 Elastic Beanstalk 사용을(를) 참조하세요.

보안 설정 및 환경 속성 구성

실행 중인 환경에 DB 인스턴스의 보안 그룹을 추가합니다. 이 절차로 인해 Elastic Beanstalk는 추가 보안 그룹이 연결된 상태에서 모든 인스턴스를 환경에 다시 프로비저닝합니다.

환경에 보안 그룹을 추가하려면

- 다음 중 하나를 수행합니다.
  - Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 보안 그룹을 추가하려면
    a. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
    b. 탐색 창에서 환경을 선택한 다음 목록에서 환경의 이름을 선택합니다.
    c. 탐색 창에서 구성을 선택합니다.
    d. [인스턴스] 구성 범주에서 [편집]을 선택합니다.
    e. EC2 보안 그룹(EC2 security groups)에서, Elastic Beanstalk가 생성하는 인스턴스 보안 그룹 외에도, 인스턴스에 연결할 보안 그룹을 선택합니다.
    f. 변경 사항을 저장하려면 페이지 하단에서 적용을 선택합니다.
    g. 경고를 읽은 후 확인을 선택합니다.
  - 구성 파일을 이용하여 보안 그룹을 추가하려면 `securitygroup-addexisting.config` 예제 파일을 사용합니다.

그런 다음 환경 속성을 사용하여 연결 정보를 환경에 전달합니다. 샘플 애플리케이션은 환경에서 데이터베이스를 프로비저닝할 때 Elastic Beanstalk가 구성하는 속성과 일치하는 기본 속성 집합을 사용합니다.

Amazon RDS DB 인스턴스의 환경 속성을 구성하려면

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 환경을 선택한 다음 목록에서 환경의 이름을 선택합니다.
3. 탐색 창에서 구성을 선택합니다.
4. 업데이트, 모니터링 및 로깅 구성 범주에서 편집을 선택합니다.
5. 환경 속성 단원에서 애플리케이션이 연결 문자열을 구성하기 위해 읽는 변수를 정의합니다. 통합된 RDS DB 인스턴스가 있는 환경과의 호환성을 위해 다음과 같은 이름과 값을 사용합니다. RDS 콘솔에서 암호를 제외한 모든 값을 찾을 수 있습니다.

속성 이름	설명	속성 값
`RDS_HOSTNAME`	DB 인스턴스의 호스트 이름입니다.	Amazon RDS 콘솔 연결 및 보안 탭의 엔드포인트입니다.
`RDS_PORT`	DB 인스턴스가 연결을 허용하는 포트입니다. DB 엔진마다 기본값이 다릅니다.	Amazon RDS 콘솔 연결 및 보안 탭의 포트입니다.
`RDS_DB_NAME`	데이터베이스 이름은 **ebdb**입니다.	Amazon RDS 콘솔 구성 탭의 DB 이름입니다.
`RDS_USERNAME`	데이터베이스에 구성된 사용자 이름입니다.	Amazon RDS 콘솔 구성 탭의 마스터 사용자 이름입니다.
`RDS_PASSWORD`	데이터베이스에 구성된 암호입니다.	Amazon RDS 콘솔에서 참조용 정보를 사용할 수 없습니다.



6. 변경 사항을 저장하려면 페이지 하단에서 적용을 선택합니다.

Drupal을 설치한 후 인스턴스를 SSH와 연결해 일부 구성 세부 정보를 가져와야 합니다. 환경 인스턴스에 SSH 키를 할당합니다.

SSH 구성

1. 앞서 키 페어를 생성하지 않은 경우, Amazon EC2 콘솔의 키 페어 페이지를 열고, 다음 지침에 따라 키 페어를 생성합니다.
2. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
3. 탐색 창에서 환경을 선택한 다음 목록에서 환경의 이름을 선택합니다.
4. 탐색 창에서 구성을 선택합니다.
5. [보안] 아래의 [편집]을 선택합니다.
6. EC2 키 페어에서 키 페어를 선택합니다.
7. 변경 사항을 저장하려면 페이지 하단에서 적용을 선택합니다.

애플리케이션 구성 및 배포

Elastic Beanstalk에 대한 Drupal 프로젝트를 생성하려면 Drupal 소스 코드를 다운로드하여 GitHub의 aws-samples/eb-php-drupal 리포지토리에 있는 파일과 결합합니다.

Drupal 프로젝트 생성

1. www.drupal.org/download에서 Drupal을 다운로드하려면 다음 명령을 실행합니다. 다운로드에 대한 자세한 내용은 Drupal 웹 사이트를 참조하세요.

   Elastic Beanstalk 환경의 플랫폼에서 PHP 7.4 이전 버전을 사용하는 경우 이 자습서에서는 Drupal 버전 8.9.13을 다운로드하는 것이 좋습니다. 다음 명령을 실행하면 다운로드할 수 있습니다.

   ```
   ~$ curl https://ftp.drupal.org/files/projects/drupal-8.9.13.tar.gz -o drupal.tar.gz
   ```

   플랫폼이 PHP 8.0 이상의 버전을 사용하는 경우, Drupal 9.1.5를 다운로드하는 것이 좋습니다. 이 명령을 실행하면 다운로드할 수 있습니다.

   ```
   ~$ curl https://ftp.drupal.org/files/projects/drupal-9.1.5.tar.gz -o drupal.tar.gz
   ```

   Drupal 릴리스 및 지원되는 PHP 버전에 대한 자세한 내용은 공식 Drupal 설명서에서 PHP 요구 사항을 참조하세요. Drupal이 권장하는 핵심 버전은 Drupal 웹 사이트에 나와 있습니다.
2. 다음 명령을 사용하여 샘플 리포지토리에서 구성 파일을 다운로드합니다.

   ```
   ~$ wget https://github.com/aws-samples/eb-php-drupal/releases/download/v1.1/eb-php-
   drupal-v1.zip
   ```
3. Drupal의 압축을 해제하고 폴더 이름을 변경합니다.

   Drupal 8.9.13을 다운로드한 경우:

   ```
   ~$ tar -xvf drupal.tar.gz
   ~$ mv drupal-8.9.13 drupal-beanstalk
   ~$ cd drupal-beanstalk
   ```

   Drupal 9.1.5를 다운로드한 경우:

   ```
   ~$ tar -xvf drupal.tar.gz
   ```

```
~$ mv drupal-9.1.5 drupal-beanstalk
~$ cd drupal-beanstalk
```

4. Drupal 설치 파일 위에 구성 파일의 압축을 해제합니다.

```
~/drupal-beanstalk$ unzip ../eb-php-drupal-v1.zip
 creating: .ebextensions/
 inflating: .ebextensions/dev.config
 inflating: .ebextensions/drupal.config
 inflating: .ebextensions/efs-create.config
 inflating: .ebextensions/efs-filesystem.template
 inflating: .ebextensions/efs-mount.config
 inflating: .ebextensions/loadbalancer-sg.config
 inflating: LICENSE
 inflating: README.md
 inflating: beanstalk-settings.php
```

다음과 같이 `drupal-beanstalk` 폴더의 구조가 정확한지 확인합니다.

```
drupal-beanstalk$ tree -aL 1
.
### autoload.php
### beanstalk-settings.php
### composer.json
### composer.lock
### core
### .csslintrc
### .ebextensions
### .ebextensions
### .editorconfig
### .eslintignore
### .eslintrc.json
### example.gitignore
### .gitattributes
### .htaccess
### .ht.router.php
### index.php
### LICENSE
### LICENSE.txt
### modules
### profiles
### README.md
```

```
### README.txt
### robots.txt
### sites
### themes
### update.php
### vendor
### web.config
```

프로젝트 리포지토리의 `beanstalk-settings.php` 파일은 데이터베이스 연결을 구성하기 위해 이전 단계에서 정의한 환경 변수를 사용합니다. `.ebextensions` 폴더에는 Elastic Beanstalk 환경 내에 추가 리소스를 생성하는 구성 파일이 포함되어 있습니다.

사용자 계정에서 작업을 할 수 있도록 구성 파일을 수정해야 합니다. 파일의 자리 표시자 값을 적절한 ID로 바꾸고 소스 번들을 생성합니다.

구성 파일 업데이트 및 소스 번들 생성.

1. 다음과 같이 구성 파일을 수정합니다.
   - `.ebextensions/dev.config` - Drupal이 설치되는 동안 특정 IP 주소만 해당 환경에 액세스할 수 있도록 제한하여 환경을 보호합니다. 파일 상단 근처에 있는 자리 표시자 IP 주소를 퍼블릭 IP 주소로 바꾸십시오.
   - `.ebextensions/efs-create.config` - VPC의 각 가용 영역/서브넷에서 EFS 파일 시스템과 탑재 지점을 생성합니다. Amazon VPC 콘솔에서 기본 VPC와 서브넷 ID를 식별합니다.
2. 사용자 프로젝터 폴더의 파일을 포함하는 소스 번들을 만듭니다. 다음 명령은 `drupal-beanstalk.zip`이라는 이름의 소스 번들을 생성합니다. 많은 공간을 차지하고 애플리케이션을 Elastic Beanstalk에 배포하는 데 불필요한 `vendor` 폴더의 파일들은 제외됩니다.

   ```
   ~/eb-drupal$ zip ../drupal-beanstalk.zip -r * .[^.]* -x "vendor/*"
   ```

Elastic Beanstalk에 소스 번들을 업로드하여 Drupal을 환경에 배포합니다.

소스 번들을 배포하려면

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 환경을 선택한 다음 목록에서 환경의 이름을 선택합니다.
3. 환경 개요 페이지에서 [업로드 및 배포]를 선택합니다.
4. 화면에 표시되는 대화 상자를 사용하여 소스 번들을 업로드합니다.

5. 배포(Deploy)를 선택합니다.
6. 배포가 완료되면 사이트 URL을 선택하여 새 탭에서 웹 사이트를 열 수 있습니다.

Drupal 설치

Drupal 설치를 완료하려면

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 환경을 선택한 다음 목록에서 환경의 이름을 선택합니다.
3. 환경 URL을 선택하여 브라우저에서 사이트를 엽니다. 아직 사이트가 구성되지 않았기 때문에 Drupal 설치 마법사로 리디렉션됩니다.
4. 다음 데이터베이스 설정을 사용하여 표준 설치를 수행합니다.
   - 데이터베이스 이름(Database name) - Amazon RDS 콘솔에 표시되는 DB 이름(DB Name)입니다.
   - 데이터베이스 사용자 이름 및 암호(Database username and password) - 데이터베이스를 생성할 때 입력한 마스터 사용자 이름(Master Username) 및 마스터 암호(Master Password) 값입니다.
   - 고급 옵션(Advanced Options) > 호스트(Host) - Amazon RDS 콘솔에 표시되는 DB 인스턴스의 엔드포인트(Endpoint)입니다.

설치를 완료하는 데 약 일 분 정도 걸릴 수 있습니다.

Drupal 구성 업데이트 및 액세스 제한 제거

Drupal 설치 프로세스 동안 인스턴스의 `settings.php` 폴더에 `sites/default`이라는 이름의 파일이 생성됩니다. 이후 배포에서 사이트를 다시 설정하지 않으려면 원본 코드에 이 파일이 있어야 합니다. 그러나 현재 파일에는 원본으로 커밋하면 안 되는 암호가 포함되어 있습니다. 애플리케이션 인스턴스를 연결해 설정 파일에서 정보를 가져옵니다.

SSH로 애플리케이션 인스턴스를 연결

1. Amazon EC2 콘솔의 인스턴스 페이지(instances page)를 엽니다.
2. 애플리케이션 인스턴스를 선택합니다. Elastic Beanstalk 환경 이름을 가지고 있습니다.
3. 연결(Connect)을 선택합니다.
4. 다음 지침에 따라 SSH로 인스턴스를 연결합니다. 명령은 다음과 비슷합니다.

```
$ ssh -i ~/.ssh/mykey ec2-user@ec2-00-55-33-222.us-west-2.compute.amazonaws.com
```

설정 파일의 마지막 줄에서 동기화 디렉터리 ID를 가져옵니다.

```
[ec2-user ~]$ tail -n 1 /var/app/current/sites/default/settings.php
$config_directories['sync'] = 'sites/default/files/
config_4ccfX2sPQm79p1mk5IbUq9S_FokcENO4mxyC-L18-4g_xKj_7j9ydn31kDOYOgnzMu071Tvc4Q/
sync';
```

파일에는 현재 사이트의 해시 키가 포함되어 있습니다. 그러나 현재 값을 무시하고 고유 값을 사용할 수 있습니다.

환경 속성에 동기화 디렉터리 경로와 해시 키를 할당합니다. 프로젝트 리포지토리의 사용자 지정 설정 파일이 이 속성을 읽어 배포 동안 사이트를 구성합니다(앞서 설정한 데이터베이스 연결 속성에 추가해).

Drupal 구성 속성

- `SYNC_DIR` - 동기화 디렉터리 경로입니다.
- `HASH_SALT` - 환경 속성 요구 사항을 준수하는 모든 문자열 값입니다.

Elastic Beanstalk 콘솔에서 환경 변수를 구성하려면

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 환경을 선택한 다음 목록에서 환경의 이름을 선택합니다.
3. 탐색 창에서 구성을 선택합니다.
4. 업데이트, 모니터링 및 로깅 구성 범주에서 편집을 선택합니다.
5. 런타임 환경 변수까지 아래로 스크롤합니다.
6. 환경 변수 추가를 선택합니다.
7. 소스에서 일반 텍스트를 선택합니다.

> **Note**
>
> 드롭다운의 Secrets Manager 및 SSM Parameter Store 값은 자격 증명 및 API 키와 같은 민감한 데이터를 저장하기 위한 보안 암호로 환경 변수를 구성하기 위한 것입니다. 자

> 세한 내용은 AWS Secrets Manager 및 AWS Systems Manager 파라미터 스토어와 함께 Elastic Beanstalk 사용 단원을 참조하십시오.

8. 환경 변수 이름과 환경 변수 값 페어를 입력합니다.
9. 변수를 더 추가해야 하는 경우 6~8단계를 반복합니다.
10. 변경 사항을 저장하려면 페이지 하단에서 적용을 선택합니다.

마지막으로 샘플 프로젝트에는 보안 그룹을 생성하여 해당 환경의 로드 밸런서에 할당하고, `loadbalancer-sg.config`에 구성된 IP 주소를 사용하여 네트워크에서 포트 80으로 HTTP 액세스하지 못하도록 제한하는 구성 파일(`dev.config`)이 포함되어 있습니다. 그렇지 않으면 사용자가 Drupal을 설치하고 관리자 계정을 구성하기 전에 제3자가 사이트에 연결을 할 수도 있습니다.

Drupal 구성 업데이트 및 액세스 제약 제거

1. 프로젝트 디렉터리의 `.ebextensions/loadbalancer-sg.config` 파일을 삭제합니다.

```
~/drupal-beanstalk$ rm .ebextensions/loadbalancer-sg.config
```

2. 사용자 지정 `settings.php` 파일을 사이트 폴더로 복사합니다.

```
~/drupal-beanstalk$ cp beanstalk-settings.php sites/default/settings.php
```

3. 소스 번들을 생성합니다.

```
~/eb-drupal$ zip ../drupal-beanstalk-v2.zip -r * .[^.]* -x "vendor/*"
```

Elastic Beanstalk에 소스 번들을 업로드하여 Drupal을 환경에 배포합니다.

소스 번들을 배포하려면

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 환경을 선택한 다음 목록에서 환경의 이름을 선택합니다.
3. 환경 개요 페이지에서 [업로드 및 배포]를 선택합니다.
4. 화면에 표시되는 대화 상자를 사용하여 소스 번들을 업로드합니다.
5. 배포(Deploy)를 선택합니다.
6. 배포가 완료되면 사이트 URL을 선택하여 새 탭에서 웹 사이트를 열 수 있습니다.

Auto Scaling 그룹 구성

마지막으로, 최소 인스턴스 개수를 좀 더 늘린 상태에서 환경의 Auto Scaling 그룹을 구성합니다. 사용자 환경의 웹 서버가 단일 장애 지점이 되지 않도록 방지하고 사이트의 서비스를 중지하지 않고 변경 사항을 배포할 수 있도록 항상 두 개 이상의 인스턴스를 실행합니다.

고가용성을 위해 환경의 Auto Scaling 그룹을 구성하려면

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 환경을 선택한 다음 목록에서 환경의 이름을 선택합니다.
3. 탐색 창에서 구성을 선택합니다.
4. [용량] 구성 범주에서 [편집]을 선택합니다.
5. Auto Scaling 그룹 섹션에서 최소 인스턴스를 **2**로 설정합니다.
6. 변경 사항을 저장하려면 페이지 하단에서 적용을 선택합니다.

여러 인스턴스에서 콘텐츠 업로드를 지원하기 위해 샘플 프로젝트는 Amazon Elastic File System을 사용해 공유 파일 시스템을 생성합니다. 사이트에 게시물을 생성하고, 공유 파일 시스템에 저장할 콘텐츠를 업로드합니다. 포스트를 보고 두 인스턴스를 히트하기 위해 페이지를 여러 번 새로 고치고, 공유 파일 시스템이 작동하는지 확인합니다.

정리

데모 코드 작업을 완료한 후 환경을 종료할 수 있습니다. Elastic Beanstalk는 Amazon EC2 인스턴스, 데이터베이스 인스턴스, 로드 밸런서, 보안 그룹 및 경보와 같은 모든 관련 AWS 리소스를 삭제합니다.

리소스를 제거해도 Elastic Beanstalk 애플리케이션은 삭제되지 않으므로 언제든지 애플리케이션에 대한 새 환경을 생성할 수 있습니다.

콘솔에서 Elastic Beanstalk 환경을 종료하려면

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 환경을 선택한 다음 목록에서 환경의 이름을 선택합니다.
3. 작업(Actions)을 선택한 후 환경 종료(Terminate Environment)를 선택합니다.
4. 화면에 표시되는 대화 상자를 사용하여 환경 종료를 확인합니다.

또한 Elastic Beanstalk 환경 외부에서 생성한 데이터베이스 리소스를 종료할 수 있습니다. Amazon RDS DB 인스턴스를 종료하면 스냅샷을 생성하고 나중에 이 데이터를 다른 인스턴스로 복원할 수 있습니다.

RDS DB 인스턴스를 종료하려면

1. Amazon RDS 콘솔을 엽니다.
2. 데이터베이스를 선택합니다.
3. DB 인스턴스를 선택합니다.
4. 작업을 선택한 후 삭제를 선택합니다.
5. 스냅샷을 만들지 선택한 후 삭제를 선택합니다.

다음 단계

애플리케이션을 계속 개발하다 보면 .zip 파일을 수동으로 생성하여 이를 Elastic Beanstalk 콘솔에 업로드하지 않고도 환경을 관리하고 애플리케이션을 배포할 수 있는 방법이 필요할 것입니다. Elastic Beanstalk 명령줄 인터페이스(EB CLI)는 명령줄에서 애플리케이션을 만들고 구성하고 Elastic Beanstalk 환경에 배포하기 위한 사용하기 쉬운 명령을 제공합니다.

샘플 애플리케이션은 구성 파일을 사용하여 PHP 설정을 구성하고 데이터베이스에 테이블을 만듭니다(아직 존재하지 않는 경우). 구성 파일을 통해 환경이 생성되는 동안 인스턴스의 보안 그룹을 구성하여 구성 업데이트에 드는 시간 소모를 줄일 수 있습니다. 자세한 정보는 구성 파일(`.ebextensions`)을 사용하여 고급 환경 사용자 지정을 참조하세요.

개발 및 테스트를 위해 환경에 관리형 DB 인스턴스를 직접 추가하는 Elastic Beanstalk 기능을 사용할 수도 있습니다. 환경 내부에서 데이터베이스를 설정하는 지침은 Elastic Beanstalk 환경에 데이터베이스 추가 단원을 참조하세요.

고성능 데이터베이스가 필요한 경우 Amazon Aurora를 사용합니다. Amazon Aurora는 저렴한 비용으로 데이터베이스 기능을 제공하는 MySQL과 호환되는 상용 데이터베이스 엔진입니다. 애플리케이션을 다른 데이터베이스에 연결하려면, 보안 그룹 구성 단계와 RDS 관련 환경 속성 업데이트를 반복합니다.

마지막으로, 프로덕션 환경에서 애플리케이션을 사용하려면 환경에 대한 사용자 지정 도메인 이름을 구성하고 보안 연결을 위해 HTTPS를 활성화할 수 있습니다.

Elastic Beanstalk를 사용하여 Python 애플리케이션 배포

이 장에서는 Python 웹 애플리케이션을 구성하고 배포하는 방법에 대한 지침을 제공합니다 AWS Elastic Beanstalk. Elastic Beanstalk를 통해 Amazon Web Services를 사용하는 Python 웹 애플리케이션을 손쉽게 배포, 관리 및 규모 조정할 수 있습니다.

Elastic Beanstalk 명령줄 인터페이스(EB CLI)를 사용하거나 Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 단 몇 분 만에 애플리케이션을 배포할 수 있습니다. Elastic Beanstalk 애플리케이션을 배포한 후 EB CLI를 계속 사용하여 애플리케이션 및 환경을 관리하거나 AWS CLI Elastic Beanstalk 콘솔 또는 APIs.

Python에 대한 QuickStart의 단계별 지침에 따라 EB CLI를 사용하여 Python Hello World 웹 애플리케이션을 생성하고 배포합니다.

주제

- QuickStart: Elastic Beanstalk에 Python 애플리케이션 배포
- Elastic Beanstalk를 위한 Python 개발 환경 설정
- Elastic Beanstalk Python 플랫폼 사용
- Elastic Beanstalk에 Flask 애플리케이션 배포
- Elastic Beanstalk에 Django 애플리케이션 배포
- Python Elastic Beanstalk 환경에 Amazon RDS DB 인스턴스 추가
- Python 도구 및 리소스

QuickStart: Elastic Beanstalk에 Python 애플리케이션 배포

이 QuickStart 자습서에서는 Python 애플리케이션을 생성하고 AWS Elastic Beanstalk 환경에 배포하는 프로세스를 안내합니다.

> **Note**
>
> 자습서 예제는 데모용입니다. 프로덕션 트래픽에 애플리케이션을 사용하지 마십시오.

Sections

- 내 AWS 계정
- 사전 조건

- 1단계: Python 애플리케이션 생성
- 2단계: 로컬에서 애플리케이션 실행
- 3단계: EB CLI를 사용하여 Python 애플리케이션 배포
- 4단계: Elastic Beanstalk에서 애플리케이션 실행
- 5단계: 정리
- AWS 애플리케이션을 위한 리소스
- 다음 단계
- Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 배포

내 AWS 계정

아직 AWS 고객이 아닌 경우 AWS 계정을 생성해야 합니다. 가입하면 필요한 Elastic Beanstalk 및 기타 AWS 서비스에 액세스할 수 있습니다.

이미 AWS 계정이 있는 경우 로 이동할 수 있습니다사전 조건.

AWS 계정 생성

에 가입 AWS 계정

이 없는 경우 다음 단계를 AWS 계정완료하여 생성합니다.

에 가입하려면 AWS 계정

1. https://portal.aws.amazon.com/billing/signup을 엽니다.
2. 온라인 지시 사항을 따릅니다.

   등록 절차 중 전화 또는 텍스트 메시지를 받고 전화 키패드로 확인 코드를 입력하는 과정이 있습니다.

   에 가입하면 AWS 계정AWS 계정 루트 사용자이 생성됩니다. 루트 사용자에게는 계정의 모든 AWS 서비스 및 리소스에 액세스할 권한이 있습니다. 보안 모범 사례는 사용자에게 관리 액세스 권한을 할당하고, 루트 사용자만 사용하여 루트 사용자 액세스 권한이 필요한 작업을 수행하는 것입니다.

AWS 는 가입 프로세스가 완료된 후 확인 이메일을 보냅니다. 언제든지 https://aws.amazon.com/으로 이동하고 내 계정을 선택하여 현재 계정 활동을 보고 계정을 관리할 수 있습니다.

관리자 액세스 권한이 있는 사용자 생성

에 가입한 후 일상적인 작업에 루트 사용자를 사용하지 않도록 관리 사용자를 AWS 계정보호 AWS IAM Identity Center, AWS 계정 루트 사용자활성화 및 생성합니다.

보안 AWS 계정 루트 사용자

1. 루트 사용자를 선택하고 AWS 계정 이메일 주소를 입력하여 계정 소유자AWS Management Console로에 로그인합니다. 다음 페이지에서 비밀번호를 입력합니다.

   루트 사용자를 사용하여 로그인하는 데 도움이 필요하면 AWS 로그인 User Guide의 루트 사용자로 로그인을 참조하세요.
2. 루트 사용자의 다중 인증(MFA)을 활성화합니다.

   지침은 IAM 사용 설명서의 AWS 계정 루트 사용자(콘솔)에 대한 가상 MFA 디바이스 활성화를 참조하세요.

관리자 액세스 권한이 있는 사용자 생성

1. IAM Identity Center를 활성화합니다.

   지침은 AWS IAM Identity Center 사용 설명서의 AWS IAM Identity Center설정을 참조하세요.
2. IAM Identity Center에서 사용자에게 관리 액세스 권한을 부여합니다.

   를 자격 증명 소스 IAM Identity Center 디렉터리 로 사용하는 방법에 대한 자습서는 사용 AWS IAM Identity Center 설명서의 기본값으로 사용자 액세스 구성을 IAM Identity Center 디렉터리 참조하세요.

관리 액세스 권한이 있는 사용자로 로그인

- IAM IDentity Center 사용자로 로그인하려면 IAM Identity Center 사용자를 생성할 때 이메일 주소로 전송된 로그인 URL을 사용합니다.

  IAM Identity Center 사용자를 사용하여 로그인하는 데 도움이 필요하면 AWS 로그인 사용 설명서의 AWS 액세스 포털에 로그인을 참조하세요.

추가 사용자에게 액세스 권한 할당

1. IAM Identity Center에서 최소 권한 적용 모범 사례를 따르는 권한 세트를 생성합니다.

지침은AWS IAM Identity Center 사용 설명서의 Create a permission set를 참조하세요.

2. 사용자를 그룹에 할당하고, 그룹에 Single Sign-On 액세스 권한을 할당합니다.

   지침은 AWS IAM Identity Center 사용 설명서의 Add groups를 참조하세요.

사전 조건

이 설명서의 절차를 수행하기 위해서는 실행 명령줄을 입력할 쉘 또는 터미널이 필요합니다. 명령은 프롬프트 기호($)와 해당하는 경우 현재 디렉터리 이름 뒤에 리스트로 표시됩니다.

```
~/eb-project$ this is a command
this is output
```

Linux 및 macOS의 경우 선호하는 쉘과 패키지 관리자를 사용할 수 있습니다. Windows의 경우 Linux용 Windows Subsystem을 설치하여 Ubuntu 및 Bash의 Windows 통합 버전을 가져옵니다.

EB CLI

또한 본 자습서는 Elastic Beanstalk 명령줄 인터페이스(EB CLI)를 사용합니다. EB CLI 설치 및 구성에 대한 자세한 내용은 설정 스크립트를 사용하여 EB CLI 설치(권장) 및 EB CLI 구성 단원을 참조하세요.

Python 및 Flask 프레임워크

다음 명령을 실행하여 `pip`가 설치된 Python 버전이 작동하는지 확인합니다.

```
~$ python3 --version
Python 3.N.N
>~$ python3 -m pip --version
pip X.Y.Z from ... (python 3.N.N)
```

이전 명령 중 하나라도 'Python을 찾을 수 없음'을 반환하는 경우 `python3` 대신 `python`을 사용하는 다음 명령을 실행합니다. 별칭 및 심볼 링크 설정은 운영 체제 및 개별 사용자 지정에 따라 다를 수 있으므로 시스템에서 `python3` 명령이 작동하지 않을 수 있습니다.

```
~$ python --version
Python 3.N.N
>~$ python -m pip --version
pip X.Y.Z from ... (python 3.N.N)
```

로컬 시스템에 Python이 설치되어 있지 않은 경우 Python 웹 사이트의 Python 다운로드 페이지에서 다운로드할 수 있습니다. Elastic Beanstalk에서 지원하는 Python 언어 버전 목록은 AWS Elastic Beanstalk 플랫폼 가이드의 지원되는 Python 플랫폼을 참조하세요. Python 다운로드 웹 사이트에서 설치 및 설정 지침을 찾을 수 있는 Python 개발자 가이드 링크를 제공합니다.

> **Note**
>
> Python `pip` 패키지는 기본적으로 Python 3.4 이상에 포함됩니다.

출력에서 지원되는 버전의 Python이 있지만 `pip`는 없는 것으로 표시되면 pip.pypa.io 웹 사이트의 설치 페이지를 참조하세요. Python 환경에 없는 pip를 설치하는 방법을 안내합니다.

다음 명령을 실행하여 Flask가 설치되어 있는지 확인합니다.

```
~$ pip list | grep Flask
```

Flask가 설치되어 있지 않은 경우에는 다음 명령을 실행하여 설치합니다.

```
~$ pip install Flask
```

1단계: Python 애플리케이션 생성

프로젝트 디렉터리를 만듭니다.

```
~$ mkdir eb-python
~$ cd eb-python
```

샘플 'Hello Elastic Beanstalk!' Python 애플리케이션을 생성합니다. 나중에 Elastic Beanstalk를 사용하여 이를 배포할합니다.

방금 생성한 디렉토리에 다음 내용으로 `application.py` 텍스트 파일을 생성합니다.

Example **`~/eb-python/application.py`**

```
from flask import Flask
application = Flask(__name__)
```

```
@application.route('/')
def hello_elastic_beanstalk():
        return 'Hello Elastic Beanstalk!'
```

다음 행으로 `requirements.txt` 텍스트 파일을 생성합니다. 이 파일에는 애플리케이션을 실행하는 데 필요한 `pip` 패키지가 포함되어 있습니다.

Example **`~/eb-python/requirements.txt`**

```
Flask
```

2단계: 로컬에서 애플리케이션 실행

다음 명령을 실행하여 애플리케이션을 로컬로 실행합니다.

```
~/eb-python$ export FLASK_APP=application.py && flask run --port 5000
```

다음과 유사한 출력 화면이 표시됩니다.

```
Serving Flask app 'application.py'
Debug mode: off
WARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment. Use a
 production WSGI server instead.
Running on http://127.0.0.1:5000
Press CTRL+C to quit
127.0.0.1 - - [01/Jan/1970 00:00:00] "GET / HTTP/1.1" 200 -
```

웹 브라우저에서 `http://localhost:5000`으로 이동합니다. 웹 브라우저에 'Hello Elastic Beanstalk!'가 표시됩니다.

3단계: EB CLI를 사용하여 Python 애플리케이션 배포

다음 명령을 실행하여 이 애플리케이션에 대한 Elastic Beanstalk 환경을 생성합니다.

환경을 생성하고 Python 애플리케이션을 배포하려면

1. eb init 명령으로 EB CLI 리포지토리를 초기화합니다.

```
~/eb-python$ eb init -p python-3.9 python-tutorial --region us-east-2
```

이 명령은 `python-tutorial`이라는 애플리케이션을 생성하고 제공된 Python 플랫폼 버전을 통해 환경을 생성하도록 로컬 리포지토리를 구성합니다.

2. (선택 사항) SSH를 통해 애플리케이션을 실행하는 EC2 인스턴스에 연결할 수 있도록 eb init를 다시 실행하여 기본 키 페어를 구성합니다.

```
~/eb-python$ eb init
Do you want to set up SSH for your instances?
(y/n): y
Select a keypair.
1) my-keypair
2) [ Create new KeyPair ]
```

키 페어가 이미 있는 경우 이를 선택하거나, 프롬프트에 따라 키 페어를 생성합니다. 프롬프트가 보이지 않거나 나중에 설정을 변경해야 하는 경우 eb init -i를 실행합니다.

3. 환경을 만들고 eb create로 해당 환경에 애플리케이션을 배포합니다. Elastic Beanstalk는 애플리케이션에 대한 zip 파일을 자동으로 빌드하고 포트 5000에서 시작합니다.

```
~/eb-python$ eb create python-env
```

Elastic Beanstalk에서 환경을 생성하는 데 약 5분이 걸립니다.

4단계: Elastic Beanstalk에서 애플리케이션 실행

환경 생성 프로세스가 완료되면 eb open으로 웹 사이트를 엽니다.

```
~/eb-python$ eb open
```

축하합니다! Elastic Beanstalk를 사용하여 Python 애플리케이션을 배포했습니다! 그러면 애플리케이션에 대해 생성된 도메인 이름을 사용하여 브라우저 창이 열립니다.

5단계: 정리

애플리케이션 작업을 완료하면 환경을 종료할 수 있습니다. Elastic Beanstalk는 환경과 연결된 모든 AWS 리소스를 종료합니다.

EB CLI를 사용하여 Elastic Beanstalk 환경을 종료하려면 다음 명령을 실행하세요.

```
~/eb-python$ eb terminate
```

AWS 애플리케이션을 위한 리소스

단일 인스턴스 애플리케이션을 생성했습니다. 이 애플리케이션은 단일 EC2 인스턴스를 사용하는 간단한 샘플 애플리케이션 역할을 하므로 로드 밸런싱이나 오토 스케일링이 필요하지 않습니다. 단일 인스턴스 애플리케이션의 경우 Elastic Beanstalk는 다음 AWS 리소스를 생성합니다.

- EC2 인스턴스 - 선택한 플랫폼에서 웹 앱을 실행하도록 구성된 Amazon EC2 가상 머신입니다.

  특정 언어 버전, 프레임워크, 웹 컨테이너 또는 조합을 지원하도록 각 플랫폼마다 실행하는 소프트웨어, 구성 파일 및 스크립트 세트가 다릅니다. 대부분의 플랫폼에서는 웹 앱 앞의 웹 트래픽을 처리하고, 웹 앱으로 요청을 전달하고, 정적 자산을 제공하고, 액세스 및 오류 로그를 생성하는 역방향 프록시로 Apache 또는 nginx를 사용합니다.
- 인스턴스 보안 그룹 - 포트 80에서 수신 트래픽을 허용하도록 구성된 Amazon EC2 보안 그룹입니다. 이 리소스를 통해 로드 밸런서의 HTTP 트래픽이 웹 앱을 실행하는 EC2 인스턴스에 도달할 수 있습니다. 기본적으로 다른 포트에서는 트래픽이 허용되지 않습니다.
- Amazon S3 버킷(Amazon S3 bucket) - Elastic Beanstalk 사용 시 생성된 소스 코드, 로그 및 기타 아티팩트의 스토리지 위치입니다.
- Amazon CloudWatch 경보 - 환경의 인스턴스에 대한 로드를 모니터링하는 두 개의 CloudWatch 경보로, 로드가 너무 높거나 너무 낮은 경우 트리거됩니다. 경보가 트리거되면 이에 대한 응답으로 Auto Scaling 그룹이 스케일 업 또는 축소됩니다.
- AWS CloudFormation 스택 - Elastic Beanstalk는 AWS CloudFormation 를 사용하여 환경에서 리소스를 시작하고 구성 변경을 전파합니다. 리소스는 AWS CloudFormation 콘솔에서 볼 수 있는 템플릿에서 정의됩니다.
- 도메인 이름(Domain name) - *subdomain*.*region*.elasticbeanstalk.com 형식으로 웹 앱으로 라우팅되는 도메인 이름입니다.

이러한 모든 리소스는 Elastic Beanstalk에서 관리합니다. 사용자가 환경을 종료하면 Elastic Beanstalk는 환경에 있는 모든 리소스를 종료합니다.

다음 단계

애플리케이션을 실행하는 환경이 있으면 언제든 다른 애플리케이션 또는 애플리케이션의 새 버전을 배포할 수 있습니다. EC2 인스턴스를 프로비저닝하거나 다시 시작할 필요가 없기 때문에 새 애플리케

이션 버전을 매우 빠르게 배포할 수 있습니다. Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 새로운 환경을 탐색할 수도 있습니다. 자세한 단계는 이 가이드의 시작하기 장의 환경 탐색을 참조하세요.

> **더 많은 자습서 보기**
>
> 다른 예제 애플리케이션으로 다른 자습서를 사용하려는 경우 다음 자습서를 참조하세요.
>
> - Elastic Beanstalk에 Flask 애플리케이션 배포
> - Elastic Beanstalk에 Django 애플리케이션 배포

샘플 애플리케이션을 하나 이상 배포하고 Python 애플리케이션을 로컬로 개발하고 실행할 준비가 되면 Elastic Beanstalk를 위한 Python 개발 환경 설정 단원을 참조하십시오.

Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 배포

Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 샘플 애플리케이션을 시작할 수도 있습니다. 자세한 단계는 이 가이드의 시작하기 장의 예제 애플리케이션 생성을 참조하세요.

Elastic Beanstalk를 위한 Python 개발 환경 설정

이 주제에서는 AWS Elastic Beanstalk로 배포하기 전 로컬 컴퓨터에서 애플리케이션을 테스트하기 위해 Python 개발 환경을 설정하는 지침을 제공합니다. 또한 유용한 도구에 대한 설치 지침을 제공하는 웹 사이트도 알려줍니다.

이 설명서의 절차를 수행하기 위해서는 실행 명령줄을 입력할 쉘 또는 터미널이 필요합니다. 명령은 프롬프트 기호($)와 해당하는 경우 현재 디렉터리 이름 뒤에 리스트로 표시됩니다.

```
~/eb-project$ this is a command
this is output
```

Linux 및 macOS의 경우 선호하는 쉘과 패키지 관리자를 사용할 수 있습니다. Windows의 경우 Linux용 Windows Subsystem을 설치하여 Ubuntu 및 Bash의 Windows 통합 버전을 가져옵니다.

Sections

- 사전 조건
- 가상 환경 사용
- Elastic Beanstalk에 대해 Python 프로젝트 구성

사전 조건

다음 목록에서는 Elastic Beanstalk 및 Python 애플리케이션 작업을 위한 일반적인 사전 조건을 알려줍니다.

- Python 언어 - 선택한 Elastic Beanstalk Python 플랫폼 버전에 포함된 Python 언어 버전을 설치합니다. 지원되는 Python 언어 버전 목록은 AWS Elastic Beanstalk 플랫폼 가이드의 지원되는 Python 플랫폼을 참조하세요. 개발 시스템에 Python이 아직 설정되어 있지 않은 경우 Python 웹 사이트의 Python 다운로드 페이지를 참조하세요.
- **pip** 유틸리티 - `pip` 유틸리티는 Python의 패키지 설치 관리자입니다. 이 설치 관리자는 프로젝트의 종속 항목을 설치하고 나열하여 Elastic Beanstalk가 애플리케이션 환경 설정법을 알 수 있도록 합니다. `pip`에 대한 자세한 내용은 pip.pypa.io 웹 사이트의 pip 페이지를 참조하세요.
- (선택 사항) Elastic Beanstalk 명령줄 인터페이스(EB CLI) - EB CLI는 필요한 배포 파일로 애플리케이션을 패키징할 수 있습니다. 또한 Elastic Beanstalk 환경을 생성하고 이 환경에 애플리케이션을 배포할 수도 있습니다. Elastic Beanstalk 콘솔을 통해 배포할 수도 있으므로 EB CLI가 반드시 필요한 것은 아닙니다.
- 작동 중인 **SSH** 설치 - SSH 프로토콜을 사용하여 실행 중인 인스턴스에 연결하여 배포를 검사하거나 디버깅할 수 있습니다.
- **virtualenv** 패키지 - 이 `virtualenv` 도구는 애플리케이션을 위한 개발 및 테스트 환경을 생성합니다. Elastic Beanstalk는 애플리케이션에서 필요하지 않은 추가 패키지를 설치하지 않고도 이 환경을 복제할 수 있습니다. 자세한 내용은 virtualenv 웹사이트를 참조하세요. Python을 설치한 후 다음 명령을 사용하여 `virtualenv` 패키지를 설치할 수 있습니다.

```
$ pip install virtualenv
```

가상 환경 사용

필수 조건을 설치한 후 `virtualenv`으로 가상 환경을 설정하여 애플리케이션의 종속 항목을 설치합니다. 가상 환경을 사용하면 애플리케이션을 실행할 EC2 인스턴스에 설치 되어야 할 필수 패키지를 정확히 판별하여 설치할 수 있습니다.

가상 환경을 설정하려면

1. 명령줄 창을 열고 다음을 입력합니다:

```
$ virtualenv /tmp/eb_python_app
```

*eb_python_app*을 애플리케이션에 적합한 이름으로 변경합니다(애플리케이션의 이름을 사용해도 좋습니다). `virtualenv` 명령은 지정된 디렉터리에 사용자 가상 환경을 생성한 후 해당 작업의 결과를 출력합니다:

```
Running virtualenv with interpreter /usr/bin/python
New python executable in /tmp/eb_python_app/bin/python3.12
Also creating executable in /tmp/eb_python_app/bin/python
Installing setuptools, pip...done.
```

2. 가상 환경이 준비되면 환경의 `activate` 디렉터리에 있는 `bin` 스크립트를 실행하여 가상 환경을 실행합니다. 예를 들어 이전 단계에서 생성한 eb_python_app 환경을 시작하려면 다음을 입력합니다:

```
$ source /tmp/eb_python_app/bin/activate
```

가상 환경에서는 각 명령 프롬프트의 시작 부분에서 이름을 출력(예: `(eb_python_app)`)하여 사용자가 Python 가상 환경에 있다는 사실을 알려줍니다.

3. 가상 환경 사용을 중단하고 설치된 모든 라이브러리를 포함하여 시스템의 기본 Python 인터프리터로 돌아가려면 `deactivate` 명령을 실행하세요.

```
(eb_python_app) $ deactivate
```

> **Note**
>
> 생성한 후에는 `activate` 스크립트를 다시 실행하여 언제든 가상 환경을 다시 시작할 수 있습니다.

Elastic Beanstalk에 대해 Python 프로젝트 구성

Elastic Beanstalk CLI를 사용하여 Elastic Beanstalk에 배포하도록 Python 애플리케이션을 준비할 수 있습니다.

Elastic Beanstalk에 배포하도록 Python 애플리케이션을 구성하려면

1. 가상 환경에서 프로젝트 디렉터리 트리(`python_eb_app`)의 상단으로 돌아가 다음을 입력합니다.

```
pip freeze >requirements.txt
```

이 명령은 가상 환경에 설치된 패키지의 이름과 버전을 `requirements.txt`로 복사합니다. 예를 들어 PyYAML 패키지의 경우, 3.11 버전이 가상 환경에 설치되어 있으며 파일은 다음 행을 포함됩니다;

```
PyYAML==3.11
```

애플리케이션을 개발하고 테스트하는 데 사용하는 동일한 패키지와 버전을 통해 Elastic Beanstalk는 애플리케이션의 Python 환경을 복제할 수 있습니다.

2. eb init 명령으로 EB CLI 리포지토리를 구성합니다. 프롬프트 메시지에 따라 리전, 플랫폼 및 기타 옵션을 선택합니다.

기본적으로 Elastic Beanstalk는 `application.py`라는 파일을 찾아 애플리케이션을 시작합니다. 이 파일이 생성한 Python 프로젝트에 존재하지 않는 경우, 애플리케이션 환경을 일부 조정해야 합니다. 또한 애플리케이션의 모듈을 로드할 수 있도록 환경 변수를 설정해야 합니다. 자세한 내용은 Elastic Beanstalk Python 플랫폼 사용를 참조하세요.

Elastic Beanstalk Python 플랫폼 사용

이 주제에서는 Elastic Beanstalk에서 Python 애플리케이션을 구성, 빌드 및 실행하는 방법을 설명합니다.

AWS Elastic Beanstalk 는 다양한 버전의 Python 프로그래밍 언어에 대해 여러 플랫폼 브랜치를 지원합니다. 전체 목록은 AWS Elastic Beanstalk 플랫폼 문서의 Python을 참조하세요.

Python 웹 애플리케이션은 WSGI를 사용하여 프록시 서버 뒤에서 실행할 수 있습니다. Elastic Beanstalk는 Gunicorn을 기본 WSGI 서버로 제공합니다.

소스 번들에 `Procfile`를 추가하여 애플리케이션의 WSGI 서버를 지정하고 구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 the section called “Procfile” 단원을 참조하십시오.

Pipenv에서 생성된 `Pipfile` 및 `Pipfile.lock` 파일을 통해 Python 패키지 종속 파일 및 기타 요구사항을 지정할 수 있습니다. 종속 파일에 대한 자세한 내용은 the section called “종속 파일 지정”을 참조하십시오.

Elastic Beanstalk가 제공하는 구성 옵션을 통해 Elastic Beanstalk 환경EC2 인스턴스에서 실행하는 소프트웨어를 사용자 맞춤형으로 사용할 수 있습니다. 애플리케이션에 필요한 환경 변수를 구성하고, Amazon S3의 로그 로테이션을 활성화하며, 정적 파일을 포함한 애플리케이션 소스 폴더를 프록시 서버에서 제공하는 경로로 매핑할 수 있습니다.

실행 환경 구성을 수정하기 위해 Elastic Beanstalk 콘솔의 구성 옵션을 사용할 수 있습니다. 저장된 구성을 사용해 설정을 저장하면 환경 종료 시 구성이 훼손되지 않도록 할 수 있으며, 추후 기타 환경에서도 적용할 수 있습니다.

소스 코드에 설정을 저장하려면 구성 파일을 포함시킬 수 있습니다. 구성 파일 설정은 환경을 생성하거나 애플리케이션을 배포할 때마다 적용됩니다. 구성 파일을 사용하여 패키지를 설치하거나, 스크립트를 실행하거나, 배포 중 기타 인스턴스 사용자 지정 작업을 수행할 수 있습니다.

Elastic Beanstalk 콘솔에 적용된 설정이 구성 파일에 적용된 동일한 설정(있는 경우)을 덮어씁니다. 이렇게 함으로써 구성 파일은 기본 설정을 갖는 동시에 콘솔에서 환경 특정 설정으로 설정을 덮어 쓸 수 있습니다. 우선 적용 및 기타 설정 변경법에 대한 자세한 내용은 구성 옵션을 참조하십시오.

`pip`에서 사용할 수 있는 Python 패키지의 경우 애플리케이션 소스 코드 루트에 필수 요구 파일을 포함할 수 있습니다. Elastic Beanstalk에서는 배포 과정에서 필수 요구 파일이 지정한 모든 종속 패키지 설치합니다. 자세한 내용은 the section called “종속 파일 지정”을 참조하세요.

Elastic Beanstalk Linux 기반 플랫폼 확장을 위한 다양한 방법은 the section called “Linux 플랫폼 확장”을 참조하세요.

Python 환경 구성

Python 플랫폼 설정을 통해 Amazon EC2 인스턴스를 상세히 조정할 수 있습니다. Elastic Beanstalk 콘솔을 통해 Elastic Beanstalk 환경의 Amazon EC2 인스턴스 구성을 편집할 수 있습니다.

Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 Python 프로세스 설정을 구성하고, Amazon S3에 대한 AWS X-Ray 로그 교체를 활성화하고, 애플리케이션이 환경에서 읽을 수 있는 변수를 구성합니다.

Elastic Beanstalk 콘솔에서 Python 환경을 구성하려면

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 환경을 선택한 다음 목록에서 환경의 이름을 선택합니다.
3. 탐색 창에서 구성을 선택합니다.
4. 업데이트, 모니터링 및 로깅 구성 범주에서 편집을 선택합니다.

Python 설정

- 프록시 서버 – 환경 인스턴스에서 사용할 프록시 서버입니다. 기본적으로 nginx를 사용합니다.
- WSGI 경로 – 기본 애플리케이션 파일의 이름 또는 경로입니다. 예를 들어 `application.py` 또는 `django/wsgi.py`입니다.
- NumProcesses – 각 애플리케이션 인스턴스에서 실행할 프로세스 수입니다.
- NumThreads – 각 프로세스에서 실행할 스레드 수입니다.

AWS X-Ray 설정

- X-Ray 데몬 - AWS X-Ray 데몬을 실행하여의 트레이스 데이터를 처리합니다AWS X-Ray SDK for Python.

로그 옵션

로그 옵션 섹션에는 다음의 두 가지 설정이 있습니다:

- 인스턴스 프로파일(Instance profile) - 애플리케이션과 연결된 Amazon S3 버킷으로의 액세스할 권한이 있는 인스턴스 프로파일을 지정합니다.
- Amazon S3로의 로그 파일 로테이션 활성화(Enable log file rotation to Amazon S3) – 애플리케이션과 연결된 Amazon S3 버킷에 애플리케이션의 Amazon EC2 인스턴스 로그 파일을 복사하는지 여부를 지정합니다.

정적 파일

성능을 증진하려면 정적 파일(Static files) 섹션에서 프록시 서버를 구성하여 웹 애플리케이션 내부 디렉터리 집합으로 정적 파일(예: HTML 또는 이미지)을 제공할 수 있습니다. 각 디렉터리의 디렉터리 매핑 가상 경로를 설정합니다. 지정된 경로에서 프록시 서버가 파일 요청을 수신받으면 요청을 애플리케이션으로 라우팅하지 않고 파일을 직접 제공합니다.

구성 파일 또는 Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 정적 파일을 구성법에 대한 자세한 내용은 the section called “정적 파일”을 참조하세요.

기본적으로 Python 환경의 프록시 서버는 `static` 경로의 `/static` 폴더에서 모든 파일을 제공합니다. 예를 들어 애플리케이션 소스에 `logo.png` 폴더의 `static` 파일이 포함되어 있는 경우 프록시 서버는 *`subdomain`*`.elasticbeanstalk.com/static/logo.png`에서 이 파일을 사용자에게 제공합니다. 본 섹션에서 설명한 대로 추가 매핑을 구성할 수 있습니다.

환경 속성

환경 속성을 사용하여 애플리케이션에 정보를 제공하고 환경 변수를 구성할 수 있습니다. 예를 들어 `CONNECTION_STRING`라는 환경 속성을 생성하여 애플리케이션을 데이터베이스로 연결하는 연결 문자열을 지정할 수 있습니다.

Elastic Beanstalk에서 실행 중인 Python 환경 내에서 Python의 `os.environ` 딕셔너리를 통해 이러한 값에 액세스할 수 있습니다. 자세한 내용은 http://docs.python.org/library/os.html을 참조하십시오.

다음과 유사한 코드를 사용하여 키 및 파라미터에 액세스할 수 있습니다.

```
import os
endpoint = os.environ['API_ENDPOINT']
```

환경 속성을 통해 프레임워크로 정보를 제공할 수도 있습니다. 예를 들어 특정 설정 모듈을 사용하도록 하는 `DJANGO_SETTINGS_MODULE`라는 속성을 생성하여 Django를 구성할 수 있습니다. 환경에 따라 이 값은 `development.settings`, `production.settings` 등이 될 수 있습니다.

자세한 정보는 환경 변수 및 기타 소프트웨어 설정을 참조하세요.

Python 구성 네임스페이스

구성 파일을 사용하여 구성 옵션을 설정하고 배포 중 다른 인스턴스 구성 작업을 수행할 수 있습니다. 구성 옵션은 플랫폼별로 다르거나 Elastic Beanstalk 서비스의 모든 플랫폼에 전체적으로 적용될 수 있습니다. 구성 옵션은 네임스페이스로 구성됩니다.

Python 플랫폼 옵션은 `aws:elasticbeanstalk:environment:proxy`, `aws:elasticbeanstalk:environment:proxy:staticfiles` 및 `aws:elasticbeanstalk:container:python` 네임스페이스에서 정의됩니다.

다음 예제 구성 파일에서는 `DJANGO_SETTINGS_MODULE`라는 환경 속성을 생성하기 위한 구성 옵션 설정을 지정하고, Apache 프록시 서버를 선택하고, `statichtml`이라는 디렉터리를 `/html` 경로에 매핑하고, `staticimages`라는 디렉터리를 `/images` 경로로 매핑하는 두 개의 정적 파일 옵션을 지정하고, `aws:elasticbeanstalk:container:python` 네임스페이스의 추가 설정을 지정합니다. 이 네임스페이스는 소스 코드의 WSGI 스크립트 위치 및 WSGI에서 실행할 스레드와 프로세스 수를 지정할 수 있는 옵션을 포함하고 있습니다.

```
option_settings:
  aws:elasticbeanstalk:application:environment:
    DJANGO_SETTINGS_MODULE: production.settings
  aws:elasticbeanstalk:environment:proxy:
```

```
    ProxyServer: apache
  aws:elasticbeanstalk:environment:proxy:staticfiles:
    /html: statichtml
    /images: staticimages
  aws:elasticbeanstalk:container:python:
    WSGIPath: ebdjango.wsgi:application
    NumProcesses: 3
    NumThreads: 20
```

> **Notes**
>
> - Amazon Linux AMI Python 플랫폼 버전(Amazon Linux 2 이전)을 사용하는 경우 `WSGIPath`의 값을 `ebdjango/wsgi.py`로 변경합니다. Gunicorn WSGI 서버에서 작동하는 예제의 값은 Amazon Linux AMI 플랫폼 버전에서는 지원되지 않습니다.
> - 또한 이러한 이전 플랫폼 버전에서는 정적 파일 (`aws:elasticbeanstalk:container:python:staticfiles`)을 구성하는 데 다른 네임스페이스를 사용합니다. 옵션 이름 및 의미는 표준 정적 파일 네임스페이스와 동일합니다.

또한 구성 파일은 사용자 환경 인스턴스에서 소프트웨어를 추가로 수정할 수 있는 키 몇 가지를 지원합니다. 이 예제에서는 패키지 키를 통해 yum Memcached를 설치하고, 컨테이너 명령을 통해 배포 중 서버 구성 명령을 실행합니다:

```
packages:
  yum:
    libmemcached-devel: '0.31'

container_commands:
  collectstatic:
    command: "django-admin.py collectstatic --noinput"
  01syncdb:
    command: "django-admin.py syncdb --noinput"
    leader_only: true
  02migrate:
    command: "django-admin.py migrate"
    leader_only: true
  03wsgipass:
    command: 'echo "WSGIPassAuthorization On" >> ../wsgi.conf'
  99customize:
    command: "scripts/customize.sh"
```

Elastic Beanstalk는 사용자가 환경을 맞춤형으로 지정할 수 있는 다양한 구성 옵션을 제공합니다. 구성 파일 외에 콘솔, 저장된 구성, EB CLI 또는 AWS CLI를 통해 구성 옵션을 설정할 수도 있습니다. 자세한 정보는 구성 옵션을 참조하세요.

python3 실행 파일

Elastic Beanstalk Python 환경의 EC2 인스턴스에서 사용할 수 있는 python3 실행 파일의 버전이 플랫폼에서 사용하는 것과 동일한 Python 버전과 항상 일치하는 것은 아닙니다. 예를 들어 Python 3.12 AL2023 플랫폼에서는 Python 3.9를 /usr/bin/python3 가리킵니다. 이는 Python 3.9가 AL2023의 시스템 Python이기 때문입니다. 자세한 내용은 Amazon Linux 2023 사용 설명서의 AL2023의 Python을 참조하세요. 버전이 지정된 위치(예: /usr/bin/python3.12) 또는 애플리케이션 가상 환경 bin 디렉터리(예:)에서 플랫폼에서 사용하는 Python 버전에 해당하는 실행 파일에 액세스할 수 있습니다. /var/app/venv/staging-LQM1lest/bin/python3 플랫폼은 플랫폼 브랜치에 해당하는 올바른 Python 실행 파일을 사용합니다.

Elastic Beanstalk에서 Procfile을 사용하여 WSGI 서버 구성

소스 번들에 Procfile를 추가하여 애플리케이션의 WSGI 서버를 지정하고 구성할 수 있습니다. Procfile에서 사용자 지정 시작 및 실행 명령을 지정할 수 있습니다.

Procfile를 사용하면 구성 파일로 설정한 aws:elasticbeanstalk:container:python 네임스페이스 옵션이 덮어쓰여집니다.

다음 예제에서는 Procfile를 통해 uWSGI를 서버로 지정하고 구성합니다.

Example Procfile

```
web: uwsgi --http :8000 --wsgi-file application.py --master --processes 4 --threads 2
```

다음 예제에서는 Procfile를 통해 기본 WSGI 서버인 Gunicorn을 구성합니다.

Example Procfile

```
web: gunicorn --bind :8000 --workers 3 --threads 2 project.wsgi:application
```

> 주의
>
> - Gunicorn이 아닌 WSGI 서버를 구성하는 경우, 환경 인스턴스에 설치될 수 있도록 애플리케이션의 종속 파일로 지정해야 합니다. 종속 사양에 대한 자세한 내용은 the section called “종속 파일 지정”을 참조하십시오.

- WSGI 서버의 기본 포트는 8000입니다. `Procfile` 명령에서 다른 포트를 지정하는 경우, `PORT` 환경 속성 역시 이 포트로 설정해야 합니다.

Elastic Beanstalk에서 요구 서헝 파일을 사용하여 종속성 지정

이 주제에서는 필요한 다른 Python 패키지를 설치하도록 애플리케이션을 구성하는 방법을 설명합니다. 일반적으로 Python 애플리케이션은 타사 Python 패키지에 대한 종속 파일을 가지고 있습니다. Elastic Beanstalk Python 플랫폼에서는 애플리케이션에 필요한 Python 패키지를 지정하는 몇 가지 방법을 제공합니다.

`pip` 및 `requirements.txt` 사용

Python 패키지를 설치하기 위한 표준 도구는 `pip`입니다. 이는 단일 필수 요구 파일에 필요한 모든 패키지(버전 포함)를 지정할 수 있는 기능을 보유하고 있습니다. 필수 요구 파일에 대한 자세한 내용은 필수 요구 파일 형식을 참조하십시오.

`requirements.txt`이라는 파일을 생성하고 소스 번들의 최상위 디렉터리에 배치합니다. 다음은 Django `requirements.txt` 파일의 예입니다.

```
Django==2.2
mysqlclient==2.0.3
```

개발 환경에서 `pip freeze` 명령을 통해 필수 요구 파일을 생성할 수 있습니다.

```
~/my-app$ pip freeze > requirements.txt
```

필수 요구 파일에 애플리케이션에서 실제 사용되는 패키지만 포함되었는지 여부를 확인하려면 설치된 패키지만 포함하는 가상 환경을 사용합니다. 가상 환경 외부에서 `pip freeze` 출력에는 운영 체제와 함께 제공되는 패키지 등 개발 장치에 설치된 모든 `pip` 패키지가 포함됩니다.

> **Note**
>
> Elastic Beanstalk는 Amazon Linux AMI Python 플랫폼 버전에서 기본적으로 Pipenv 또는 Pipfiles를 지원하지 않습니다. Pipenv를 통해 애플리케이션 종속 파일을 관리하는 경우 다음 명령을 사용하여 `requirements.txt` 파일을 생성합니다.
>
> ```
> ~/my-app$ pipenv lock -r > requirements.txt
> ```

자세한 내용은 Pipenv 설명서의 requirements.txt 생성을 참조하십시오.

Pipenv 및 **Pipfile** 사용

Pipenv는 최신 Python 패키징 도구입니다. 이 도구는 종속 파일의 생성 및 관리에, 애플리케이션 virtualenv에 패키지 설치를 결합합니다. 자세한 내용은 Pipenv: 인간 Python 개발 워크플로(Python Dev Workflow for Humans)를 참조하십시오.

Pipenv는 두 개의 파일을 유지 관리합니다:

- `Pipfile`— 이 파일에는 다양한 유형의 종속 파일 및 필수 요구가 포함되어 있습니다.
- `Pipfile.lock`— 이 파일에는 결정적 빌드를 지원하는 버전 스냅샷이 포함되어 있습니다.

해당 파일들을 개발 환경에서 생성한 후, Elastic Beanstalk에 배포하는 소스 번들에 포함시킵니다. 이 두 파일에 대한 자세한 내용은 Pipfile 및 Pipfile.lock 예제를 참조하십시오.

다음의 예제에서는 Pipenv를 통해 Django 및 Django REST 프레임워크를 설치합니다. 이 명령을 통해 `Pipfile` 및 `Pipfile.lock`파일을 생성합니다.

```
~/my-app$ pipenv install django
~/my-app$ pipenv install djangorestframework
```

우선 순위

본 설명의 필수 요구 파일 중 하나 이상이 포함될 경우 Elastic Beanstalk는 해당 파일 중 하나만 사용합니다. 다음 목록은 우선 순위를 내림차순으로 보여 줍니다.

1. `requirements.txt`
2. `Pipfile.lock`
3. `Pipfile`

> **Note**
>
> 2023년 3월 7일 Amazon Linux 2 플랫폼 릴리스부터 이러한 파일이 두 개 이상 제공 될 경우, Elastic Beanstalk는 배포 과정에서 복수 개의 파일 중 어떤 종속 파일이 사용되었는지를 콘솔 메시지에 표시합니다.

다음 단계에서는 인스턴스를 배포할 시 Elastic Beanstalk가 종속 파일을 설치하는 로직을 설명합니다.

- `requirements.txt`파일이 있으면 `pip install -r requirements.txt`명령을 사용합니다.
- 2023년 3월 7일 Amazon Linux 2 플랫폼 릴리스부터 `requirements.txt` 파일이 없지만 `Pipfile.lock`파일이 있는 경우 `pipenv sync`명령을 사용해야 합니다. 해당 릴리스 이전에는 `pipenv install --ignore-pipfile`을 사용했습니다.
- `requirements.txt` 파일도 `Pipfile.lock` 파일도 없지만 `Pipfile`이 있는 경우 `pipenv install --skip-lock`명령을 사용합니다.
- 세 가지 필구 요구 파일을 찾을 수 없는 경우 모든 애플리케이션 종속 파일을 설치하지 않습니다.

Elastic Beanstalk에 Flask 애플리케이션 배포

이 자습서에서는 Flask 애플리케이션을 생성하고 AWS Elastic Beanstalk 환경에 배포하는 프로세스를 안내합니다. Flask는 Python용 오픈 소스 웹 애플리케이션 프레임워크입니다.

이 자습서에서는 다음을 수행합니다.

- Flask로 Python 가상 환경 설정
- Flask 애플리케이션 생성
- EB CLI를 사용하여 사이트 배포
- 정리

사전 조건

이 자습서에서는 사용자가 기본 Elastic Beanstalk 작업 및 Elastic Beanstalk 콘솔에 대해 어느 정도 알고 있다고 가정합니다. 아직 그렇지 않은 경우 Elastic Beanstalk를 시작하는 방법 알아보기의 지침에 따라 첫 Elastic Beanstalk 환경을 시작합니다.

이 설명서의 절차를 수행하기 위해서는 실행 명령줄을 입력할 쉘 또는 터미널이 필요합니다. 명령은 프롬프트 기호($)와 해당하는 경우 현재 디렉터리 이름 뒤에 리스트로 표시됩니다.

```
~/eb-project$ this is a command
this is output
```

Linux 및 macOS의 경우 선호하는 쉘과 패키지 관리자를 사용할 수 있습니다. Windows의 경우 Linux용 Windows Subsystem을 설치하여 Ubuntu 및 Bash의 Windows 통합 버전을 가져옵니다.

Flask에는 Python 3.7 이상이 필요합니다. 이 자습서에서는 Python 3.7 및 해당 Elastic Beanstalk 플랫폼 버전을 사용합니다. Elastic Beanstalk를 위한 Python 개발 환경 설정의 지침을 따라서 Python을 설치합니다.

자습서의 일부로 Flask 프레임워크가 설치됩니다.

또한 본 자습서는 Elastic Beanstalk 명령줄 인터페이스(EB CLI)를 사용합니다. EB CLI 설치 및 구성에 대한 자세한 내용은 설정 스크립트를 사용하여 EB CLI 설치(권장) 및 EB CLI 구성 단원을 참조하세요.

Flask로 Python 가상 환경 설정

애플리케이션에 대한 프로젝트 디렉터리와 가상 환경을 생성한 후 Flask를 설치합니다.

프로젝트 환경을 설정하려면

1. 프로젝트 디렉터리를 만듭니다.

   ```
   ~$ mkdir eb-flask
   ~$ cd eb-flask
   ```

2. 이름이 `virt`인 가상 환경을 만들어 활성화합니다.

   ```
   ~/eb-flask$ virtualenv virt
   ~$ source virt/bin/activate
   (virt) ~/eb-flask$
   ```

   명령 프롬프트 앞에 추가된 `(virt)`가 보일 것입니다. 이는 가상 환경에 있음을 나타냅니다. 이 자습서의 나머지 부분에서는 가상 환경을 사용합니다.

3. `pip install`을 사용하여 flask를 설치합니다.

   ```
   (virt)~/eb-flask$ pip install flask==2.0.3
   ```

4. `pip freeze`를 사용하여 설치된 라이브러리를 조회합니다.

```
(virt)~/eb-flask$ pip freeze
click==8.1.1
Flask==2.0.3
itsdangerous==2.1.2
Jinja2==3.1.1
MarkupSafe==2.1.1
Werkzeug==2.1.0
```

이 명령은 가상 환경에 설치된 모든 패키지를 나열합니다. 가상 환경에 있기 때문에 EB CLI와 같은 전역 설치된 패키지는 표시되지 않습니다.

5. `pip freeze`의 출력을 `requirements.txt`이라는 파일에 저장합니다.

```
(virt)~/eb-flask$ pip freeze > requirements.txt
```

이 파일은 배포 중 라이브러리를 설치하도록 Elastic Beanstalk에 명령합니다. 자세한 내용은 Elastic Beanstalk에서 요구 서헝 파일을 사용하여 종속성 지정을(를) 참조하세요.

Flask 애플리케이션 생성

그 다음 Elastic Beanstalk를 사용하여 배포할 애플리케이션을 만듭니다. "Hello World" RESTful 웹 서비스를 만듭니다.

다음 내용을 포함하며 이름이 `application.py`인 디렉터리에 새 텍스트 파일을 만듭니다.

Example **`~/eb-flask/application.py`**

```
from flask import Flask

# print a nice greeting.
def say_hello(username = "World"):
    return '<p>Hello %s!</p>\n' % username

# some bits of text for the page.
header_text = '''
    <html>\n<head> <title>EB Flask Test</title> </head>\n<body>'''
instructions = '''
    <p><em>Hint</em>: This is a RESTful web service! Append a username
    to the URL (for example: <code>/Thelonious</code>) to say hello to
```

```
    someone specific.</p>\n'''
home_link = '<p><a href="/">Back</a></p>\n'
footer_text = '</body>\n</html>'

# EB looks for an 'application' callable by default.
application = Flask(__name__)

# add a rule for the index page.
application.add_url_rule('/', 'index', (lambda: header_text +
    say_hello() + instructions + footer_text))

# add a rule when the page is accessed with a name appended to the site
# URL.
application.add_url_rule('/<username>', 'hello', (lambda username:
    header_text + say_hello(username) + home_link + footer_text))

# run the app.
if __name__ == "__main__":
    # Setting debug to True enables debug output. This line should be
    # removed before deploying a production app.
    application.debug = True
    application.run()
```

다음 예시는 서비스 액세스에 사용되는 경로에 따라 달라지는 맞춤화된 인사말을 출력합니다.

> **Note**
>
> 애플리케이션을 실행하기 전 `application.debug = True`를 추가하여 오류가 발생하는 경우 디버그 출력을 활성화합니다. 개발할 때는 이렇게 하는 것이 좋지만, 디버그 출력을 통해 애플리케이션의 내부 특성이 드러날 수 있기 때문에 프로덕션 코드에서는 디버그 문을 제거해야 합니다.

`application.py`를 파일 이름으로 사용하고 호출할 수 있는 `application` 객체(이 경우 Flask 객체)를 제공하면, Elastic Beanstalk는 애플리케이션 코드를 쉽게 찾을 수 있습니다.

Python으로 `application.py`를 실행합니다.

```
(virt) ~/eb-flask$ python application.py
 * Serving Flask app "application" (lazy loading)
 * Environment: production
   WARNING: Do not use the development server in a production environment.
```

```
   Use a production WSGI server instead.
 * Debug mode: on
 * Running on http://127.0.0.1:5000/ (Press CTRL+C to quit)
 * Restarting with stat
 * Debugger is active!
 * Debugger PIN: 313-155-123
```

웹 브라우저에서 `http://127.0.0.1:5000/`을 엽니다. 인덱스 페이지가 표시되며 애플리케이션이 실행하는 것을 확인할 수 있습니다.



서버 로그를 확인하여 요청에서 출력을 봅니다. Ctrl+C를 입력하여 웹 서버를 중지하고 가상 환경으로 돌아갈 수 있습니다.

디버그 출력이 대신 나타나는 경우, 오류를 수정하고 애플리케이션이 로컬에서 실행 중인지 확인한 다음 Elastic Beanstalk에 맞게 구성합니다.

EB CLI를 사용하여 사이트 배포

Elastic Beanstalk에 애플리케이션을 배포하기 위해 필요한 모든 항목을 추가했습니다. 프로젝트 디렉터리가 이제 다음과 같을 것입니다.

```
~/eb-flask/
|-- virt
|-- application.py
`-- requirements.txt
```

하지만 애플리케이션이 Elastic Beanstalk에서 실행하는 데 `virt` 폴더는 필요하지 않습니다. 배포 시, Elastic Beanstalk는 서버 인스턴스에 가상 환경을 새로 만든 후 `requirements.txt`에 명시된 라이브

러리를 설치합니다. 배포 중 업로드하는 소스 번들의 크기를 최소화하기 위해, `virt` 폴더를 배제하도록 EB CLI에 명령하는 .ebignore 파일을 추가합니다.

Example ~/eb-flask/.ebignore

```
virt
```

다음으로 애플리케이션 환경을 생성하고 Elastic Beanstalk에 구성된 애플리케이션을 배포합니다.

환경을 만들고 Flask 애플리케이션을 배포하려면

1. eb init 명령으로 EB CLI 리포지토리를 초기화합니다.

   ```
   ~/eb-flask$ eb init -p python-3.7 flask-tutorial --region us-east-2
   Application flask-tutorial has been created.
   ```

   이 명령은 이름이 `flask-tutorial`인 새 애플리케이션을 만들고 최신 Python 3.7 플랫폼 버전을 통해 환경을 생성하도록 로컬 리포지토리를 구성합니다.

2. (선택 사항) SSH를 통해 애플리케이션을 실행하는 EC2 인스턴스에 연결할 수 있도록 eb init를 다시 실행하여 기본 키 페어를 구성합니다.

   ```
   ~/eb-flask$ eb init
   Do you want to set up SSH for your instances?
   (y/n): y
   Select a keypair.
   1) my-keypair
   2) [ Create new KeyPair ]
   ```

   키 페어가 이미 있는 경우 이를 선택하거나, 프롬프트에 따라 새 키 페어를 생성합니다. 프롬프트가 보이지 않거나 나중에 설정을 변경해야 하는 경우 eb init -i를 실행합니다.

3. 환경을 만들고 eb create로 해당 환경에 애플리케이션을 배포합니다.

   ```
   ~/eb-flask$ eb create flask-env
   ```

다음 리소스를 사용해 환경을 생성하는 데 약 5분 가량 걸립니다.

- EC2 인스턴스(EC2 instance) - 선택한 플랫폼에서 웹 앱을 실행하도록 구성된 Amazon Elastic Compute Cloud(Amazon EC2) 가상 머신입니다.

특정 언어 버전, 프레임워크, 웹 컨테이너 또는 그 조합을 지원하도록 각 플랫폼마다 특정 소프트웨어, 구성 파일 및 스크립트 세트를 실행합니다. 대부분의 플랫폼에서는 웹 앱 앞에 위치해 웹 앱으로 요청을 전달하고, 정적 자산을 제공하고, 액세스 및 오류 로그를 생성하는 역방향 프록시로 Apache 또는 NGINX를 사용합니다.

- 인스턴스 보안 그룹(Instance security group) - 포트 80에서 인바운드 트래픽을 허용하도록 구성된 Amazon EC2 보안 그룹입니다. 이 리소스를 통해 로드 밸런서의 HTTP 트래픽이 웹 앱을 실행하는 EC2 인스턴스에 도달할 수 있습니다. 기본적으로 다른 포트에서는 트래픽이 허용되지 않습니다.
- 로드 밸런서(Load balancer) - 애플리케이션을 실행하는 인스턴스로 요청을 분산하도록 구성된 Elastic Load Balancing 로드 밸런서입니다. 또한 로드 밸런서가 있으면 인터넷에 인스턴스를 직접 노출할 필요가 없습니다.
- 로드 밸런서 보안 그룹(Load balancer security group) - 포트 80에서 인바운드 트래픽을 허용하도록 구성된 Amazon EC2 보안 그룹입니다. 이 리소스를 통해 인터넷의 HTTP 트래픽이 로드 밸런서에 도달할 수 있습니다. 기본적으로 다른 포트에서는 트래픽이 허용되지 않습니다.
- Auto Scaling 그룹(Auto Scaling group) - 인스턴스가 종료되거나 사용할 수 없게 될 경우 인스턴스를 대체하도록 구성된 Auto Scaling 그룹입니다.
- Amazon S3 버킷(Amazon S3 bucket) - Elastic Beanstalk 사용 시 생성된 소스 코드, 로그 및 기타 아티팩트의 스토리지 위치입니다.
- Amazon CloudWatch 경보(Amazon CloudWatch alarms) - 환경의 인스턴스에 대한 로드를 모니터링하는 두 개의 CloudWatch 경보로, 로드가 너무 높거나 너무 낮은 경우 트리거됩니다. 경보가 트리거되면 이에 대한 응답으로 Auto Scaling 그룹이 확장 또는 축소됩니다.
- AWS CloudFormation 스택 - Elastic Beanstalk는 AWS CloudFormation 를 사용하여 환경에서 리소스를 시작하고 구성 변경을 전파합니다. 리소스는 AWS CloudFormation 콘솔에서 볼 수 있는 템플릿에서 정의됩니다.
- 도메인 이름(Domain name) - *subdomain*.*region*.elasticbeanstalk.com 형식으로 웹 앱으로 라우팅되는 도메인 이름입니다.

> **도메인 보안**
>
> Elastic Beanstalk 애플리케이션의 보안을 강화하기 위해 elasticbeanstalk.com 도메인이 공개 서픽스 목록(PSL)에 등록되어 있습니다.
>
> Elastic Beanstalk 애플리케이션의 기본 도메인 이름에 민감한 쿠키를 설정해야 하는 경우 보안을 강화하기 위해 `__Host-` 접두사가 있는 쿠키를 사용하는 것이 좋습니다. 이렇게 쿠키를 설정하면 교차 사이트 요청 위조 시도(CSRF)로부터 도메인이 보호됩니다. 자세한 내용은 Mozilla 개발자 네트워크의 Set-Cookie 페이지를 참조하세요.

이러한 모든 리소스는 Elastic Beanstalk에서 관리합니다. 사용자가 환경을 종료하면 Elastic Beanstalk는 환경에 있는 모든 리소스를 종료합니다.

> **Note**
>
> Elastic Beanstalk에서 생성하는 Amazon S3 버킷은 환경 간에 공유되며 환경을 종료해도 삭제되지 않습니다. 자세한 내용은 Amazon S3에서 Elastic Beanstalk 사용을(를) 참조하세요.

환경 생성 프로세스가 완료되면 eb open으로 웹 사이트를 엽니다.

```
~/eb-flask$ eb open
```

그러면 애플리케이션에 대해 생성된 도메인 이름을 사용하여 브라우저 창이 열립니다. 로컬에서 만들고 테스트한 Flask 웹 사이트를 확인할 수 있습니다.



실행 중인 애플리케이션이 보이지 않거나 오류 메시지를 받은 경우, 배포 문제 해결에서 오류의 원인을 확인하는 방법에 대한 도움말을 보십시오.

실행 중인 애플리케이션이 보인다면 성공한 것입니다. Elastic Beanstalk로 처음 Flask 애플리케이션을 배포하였습니다.

정리

데모 코드 작업을 완료한 후 환경을 종료할 수 있습니다. Elastic Beanstalk는 Amazon EC2 인스턴스, 데이터베이스 인스턴스, 로드 밸런서, 보안 그룹 및 경보와 같은 모든 관련 AWS 리소스를 삭제합니다.

리소스를 제거해도 Elastic Beanstalk 애플리케이션은 삭제되지 않으므로 언제든지 애플리케이션에 대한 새 환경을 생성할 수 있습니다.

콘솔에서 Elastic Beanstalk 환경을 종료하려면

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 환경을 선택한 다음 목록에서 환경의 이름을 선택합니다.
3. 작업(Actions)을 선택한 후 환경 종료(Terminate Environment)를 선택합니다.
4. 화면에 표시되는 대화 상자를 사용하여 환경 종료를 확인합니다.

또는 EB CLI를 사용합니다.

```
~/eb-flask$ eb terminate flask-env
```

다음 단계

Flask에 대한 자세한 내용은 flask.pocoo.org를 참조하십시오.

다른 Python 웹 프레임워크를 사용해 보고 싶은 경우 Elastic Beanstalk에 Django 애플리케이션 배포 단원을 참조하십시오.

Elastic Beanstalk에 Django 애플리케이션 배포

이 자습서는 자동 생성된 기본 Django 웹 사이트를 Python을 실행하는 AWS Elastic Beanstalk 환경에 배포하는 과정을 안내합니다. 이 자습서에서는 Elastic Beanstalk 환경을 사용하여 클라우드에서 Python 웹 앱을 호스팅하는 방법을 보여줍니다.

이 자습서에서는 다음을 수행합니다.

- Python 가상 환경 설정 및 Django 설치
- Django 프로젝트 생성
- Elastic Beanstalk에 맞게 Django 애플리케이션 구성
- EB CLI를 사용하여 사이트 배포
- 애플리케이션 업데이트
- 정리

사전 조건

이 자습서를 따르려면 다음 패키지를 포함하여 Python의 공통 필수 구성 요소가 모두 설치되어 있어야 합니다.

- Python 3.7 이상
- `pip`
- `virtualenv`
- `awsebcli`

이 자습서의 일부로 Django 프레임워크가 설치됩니다.

> **Note**
> EB CLI로 환경을 생성하려면 서비스 역할이 필요합니다. Elastic Beanstalk 콘솔에서 환경을 생성하여 서비스 역할을 생성할 수 있습니다. 서비스 역할이 없는 경우 사용자가 `eb create`를 실행할 때 EB CLI가 역할 생성을 시도합니다.

Python 가상 환경 설정 및 Django 설치

`virtualenv`로 가상 환경을 생성하고 이를 사용하여 Django 및 종속 항목을 설치합니다. 가상 환경을 사용하여 애플리케이션을 실행하는 Amazon EC2 인스턴스에 필수 패키지가 설치되도록 애플리케이션에 필요한 패키지를 정확히 알 수 있습니다.

다음 단계는 별도의 탭에 표시된 Unix 기반 시스템 및 Windows에 입력해야 하는 명령을 보여줍니다.

가상 환경을 설정하려면

1. 이름이 `eb-virt`인 가상 환경을 만듭니다.

   Unix-based systems

   ```
   ~$ virtualenv ~/eb-virt
   ```

   Windows

   ```
   C:\> virtualenv %HOMEPATH%\eb-virt
   ```

2. 가상 환경을 활성화합니다.

   Unix-based systems

   ```
   ~$ source ~/eb-virt/bin/activate
   ```

```
(eb-virt) ~$
```

Windows

```
C:\>%HOMEPATH%\eb-virt\Scripts\activate
(eb-virt) C:\>
```

명령 프롬프트 앞에 추가된 `(eb-virt)`가 보일 것입니다. 이는 가상 환경에 있음을 나타냅니다.

> **Note**
> 이 지침의 나머지 부분에서는 홈 디렉터리 ~$에 있는 Linux 명령 프롬프트를 보여 줍니다. Windows에서 이는 `C:\Users\`*USERNAME*`>`이고, 여기에서 *USERNAME*은 Windows 로그인 이름입니다.

3. `pip`를 사용하여 Django를 설치합니다.

```
(eb-virt)~$ pip install django==2.2
```

> **Note**
> 설치하는 Django 버전이 애플리케이션 배포를 위해 선택한 Elastic Beanstalk Python 구성의 Python 버전과 호환되어야 합니다. 배치에 대한 정보는 이 주제의 ???을(를) 참조하세요.
> 최신 Python 플랫폼 버전에 대한 자세한 내용은 AWS Elastic Beanstalk 플랫폼 문서의 Python을 참조하세요.
> Python과 호환되는 Django 버전은 Django와 함께 사용할 수 있는 Python 버전은 무엇입니까?를 참조하세요.

4. Django가 설치되어 있는지 확인하려면 다음을 입력하십시오.

```
(eb-virt)~$ pip freeze
Django==2.2
...
```

이 명령은 가상 환경에 설치된 모든 패키지를 나열합니다. 나중에 이 명령의 출력을 사용하여 Elastic Beanstalk에서 사용할 프로젝트를 구성합니다.

Django 프로젝트 생성

이제 가상 환경을 사용하여 Django 프로젝트를 만들고 이를 시스템에서 실행할 준비가 되었습니다.

> **Note**
> 이 자습서는 Python에 포함된 데이터베이스 엔진인 SQLite를 사용합니다. 데이터베이스는 프로젝트 파일과 함께 배포됩니다. 프로덕션 환경의 경우 Amazon Relational Database Service(Amazon RDS)을 사용하고 이를 환경에서 분리하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 Python Elastic Beanstalk 환경에 Amazon RDS DB 인스턴스 추가을(를) 참조하세요.

Django 애플리케이션을 생성하려면

1. 가상 환경을 활성화합니다.

   Unix-based systems

   ```
   ~$ source ~/eb-virt/bin/activate
   (eb-virt) ~$
   ```

   Windows

   ```
   C:\>%HOMEPATH%\eb-virt\Scripts\activate
   (eb-virt) C:\>
   ```

   명령 프롬프트 앞에 붙은 `(eb-virt)` 접두사가 보일 것입니다. 이는 가상 환경에 있음을 나타냅니다.

   > **Note**
   > 이 지침의 나머지 부분에서는 홈 디렉터리 ~$와 Linux 홈 디렉터리 ~/에 있는 Linux 명령 프롬프트를 보여 줍니다. Windows에서 이는 `C:\Users\`*USERNAME*>이고, 여기에서 *USERNAME*은 Windows 로그인 이름입니다.

2. `django-admin startproject` 명령을 사용하여 ebdjango라는 Django 프로젝트를 만듭니다.

   ```
   (eb-virt)~$ django-admin startproject ebdjango
   ```

이 명령은 다음 디렉터리 구조로 ebdjango라는 표준 Django 사이트를 만듭니다.

```
~/ebdjango
  |-- ebdjango
  |   |-- __init__.py
  |   |-- settings.py
  |   |-- urls.py
  |   `-- wsgi.py
  `-- manage.py
```

3. `manage.py runserver`를 사용하여 Django 사이트를 로컬에서 실행합니다.

```
(eb-virt) ~$ cd ebdjango
```

```
(eb-virt) ~/ebdjango$ python manage.py runserver
```

4. 웹 브라우저에서 `http://127.0.0.1:8000/`을 열어 사이트를 봅니다.
5. 서버 로그를 확인하여 요청에서 출력을 봅니다. Ctrl+C를 눌러 웹 서버를 중지하고 가상 환경으로 돌아갑니다.

```
Django version 2.2, using settings 'ebdjango.settings'
Starting development server at http://127.0.0.1:8000/
Quit the server with CONTROL-C.
[07/Sep/2018 20:14:09] "GET / HTTP/1.1" 200 16348
Ctrl+C
```

Elastic Beanstalk에 맞게 Django 애플리케이션 구성

이제 로컬 시스템에 Django 기반 사이트가 있으므로 Elastic Beanstalk에 배포하도록 이를 구성할 수 있습니다.

기본적으로 Elastic Beanstalk는 `application.py`라는 파일을 찾아 애플리케이션을 시작합니다. 이 파일은 생성한 Django 프로젝트에는 존재하지 않기 때문에 애플리케이션 환경을 약간 조정해야 합니다. 또한 애플리케이션의 모듈을 로드할 수 있도록 환경 변수를 설정해야 합니다.

Elastic Beanstalk에 맞게 사이트를 구성하려면

1. 가상 환경을 활성화합니다.

Unix-based systems

```
~/ebdjango$ source ~/eb-virt/bin/activate
```

Windows

```
C:\Users\USERNAME\ebdjango>%HOMEPATH%\eb-virt\Scripts\activate
```

2. `pip freeze`를 실행한 다음 이름이 `requirements.txt`인 파일에 출력을 저장합니다.

```
(eb-virt) ~/ebdjango$ pip freeze > requirements.txt
```

Elastic Beanstalk는 `requirements.txt`를 사용하여 애플리케이션을 실행하는 EC2 인스턴스에 설치할 패키지를 결정합니다.

3. `.ebextensions`이라는 디렉터리를 생성합니다.

```
(eb-virt) ~/ebdjango$ mkdir .ebextensions
```

4. `.ebextensions` 디렉터리 내에서 다음 텍스트가 있는 `django.config`라는 구성 파일을 추가합니다.

Example ~/ebdjango/.ebextensions/django.config

```
option_settings:
  aws:elasticbeanstalk:container:python:
    WSGIPath: ebdjango.wsgi:application
```

이 설정 `WSGIPath`는 Elastic Beanstalk가 애플리케이션을 시작하는 데 사용하는 WSGI 스크립트의 위치를 지정합니다.

> **Note**
>
> Amazon Linux AMI Python 플랫폼 버전(Amazon Linux 2 이전)을 사용하는 경우 `WSGIPath`의 값을 `ebdjango/wsgi.py`로 변경합니다. Gunicorn WSGI 서버에서 작동하는 예제의 값은 Amazon Linux AMI 플랫폼 버전에서는 지원되지 않습니다.

5. `deactivate` 명령으로 가상 환경을 비활성화합니다.

```
(eb-virt) ~/ebdjango$ deactivate
```

애플리케이션에 패키지를 추가해야 하거나 애플리케이션을 로컬에서 실행해야 할 때마다 가상 환경을 다시 활성화합니다.

EB CLI를 사용하여 사이트 배포

Elastic Beanstalk에 애플리케이션을 배포하기 위해 필요한 모든 항목을 추가했습니다. 프로젝트 디렉터리가 이제 다음과 같을 것입니다.

```
~/ebdjango/
|-- .ebextensions
|   `-- django.config
|-- ebdjango
|   |-- __init__.py
|   |-- settings.py
|   |-- urls.py
|   `-- wsgi.py
|-- db.sqlite3
|-- manage.py
`-- requirements.txt
```

다음으로 애플리케이션 환경을 생성하고 Elastic Beanstalk에 구성된 애플리케이션을 배포합니다.

배포 즉시 Django의 구성을 편집해 Elastic Beanstalk가 Django `ALLOWED_HOSTS`의 사용자 애플리케이션에 할당한 도메인 이름을 추가합니다. 그리고 애플리케이션을 다시 배포합니다. 이는 HTTP `Host` 헤더 공격을 방지할 수 있도록 설계된 Django의 보안 요구 사항입니다. 자세한 내용은 호스트 헤더 검증을 참조하세요.

환경을 생성하고 Django 애플리케이션을 배포하려면

> **Note**
>
> 이 자습서에서는 EB CLI를 배포 메커니즘으로 사용하지만, Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 프로젝트의 콘텐츠를 포함하는 .zip 파일을 배포할 수도 있습니다.

1. eb init 명령으로 EB CLI 리포지토리를 초기화합니다.

```
~/ebdjango$ eb init -p python-3.7 django-tutorial
Application django-tutorial has been created.
```

이 명령은 `django-tutorial`이라는 애플리케이션을 생성합니다. 이 명령은 또한 최신 Python 3.7 플랫폼 버전을 통해 환경을 생성하도록 로컬 리포지토리를 구성합니다.

2. (선택 사항) SSH를 통해 애플리케이션을 실행하는 EC2 인스턴스에 연결할 수 있도록 eb init를 다시 실행하여 기본 키 페어를 구성합니다.

```
~/ebdjango$ eb init
Do you want to set up SSH for your instances?
(y/n): y
Select a keypair.
1) my-keypair
2) [ Create new KeyPair ]
```

키 페어가 이미 있는 경우 이를 선택하거나, 프롬프트에 따라 키 페어를 생성합니다. 프롬프트가 보이지 않거나 나중에 설정을 변경해야 하는 경우 eb init -i를 실행합니다.

3. 환경을 만들고 eb create로 해당 환경에 애플리케이션을 배포합니다.

```
~/ebdjango$ eb create django-env
```

> **Note**
>
> "service role required" 오류 메시지가 표시되면 `eb create`를 대화식으로 실행하고(환경 이름을 지정하지 않고) EB CLI가 사용자 대신 역할을 생성하도록 합니다.

이 명령은 이름이 `django-env`인 로드 밸런싱 수행 Elastic Beanstalk 환경을 생성합니다. 환경을 생성하는 데 약 5분이 걸립니다. Elastic Beanstalk는 애플리케이션을 실행하는 데 필요한 리소스를 생성하면서 EB CLI가 터미널에 전달하는 정보 메시지를 출력합니다.

4. 환경 생성 프로세스가 완료되면, eb status를 실행해 새 환경의 도메인 이름을 찾습니다.

```
~/ebdjango$ eb status
Environment details for: django-env
  Application name: django-tutorial
  ...
  CNAME: eb-django-app-dev.elasticbeanstalk.com
```

```
...
```

사용자 환경의 도메인 이름은 CNAME 속성의 값입니다.

5. settings.py 디렉터리에 있는 ebdjango 파일을 엽니다. ALLOWED_HOSTS 설정을 찾은 다음 이전 단계에 찾은 애플리케이션 도메인 이름을 설정 값에 추가합니다. 파일에서 이 설정을 찾을 수 없는 경우 새로운 줄로 추가합니다.

```
...
ALLOWED_HOSTS = ['eb-django-app-dev.elasticbeanstalk.com']
```

6. 파일을 저장한 후 eb deploy를 실행해 애플리케이션을 배포합니다. eb deploy를 실행하면 EB CLI가 프로젝트 디렉터리의 콘텐츠를 번들링한 후 이를 환경에 배포합니다.

```
~/ebdjango$ eb deploy
```

> **Note**
>
> 프로젝트에 Git을 사용할 경우 EB CLI와 Git 사용 단원을 참조하십시오.

7. 환경 업데이트 프로세스가 완료되면 eb open으로 웹 사이트를 엽니다.

```
~/ebdjango$ eb open
```

그러면 애플리케이션에 대해 생성된 도메인 이름을 사용하여 브라우저 창이 열립니다. 로컬에서 만들고 테스트한 것과 동일한 Django 웹 사이트가 보일 것입니다.

실행 중인 애플리케이션이 보이지 않거나 오류 메시지를 받은 경우, 배포 문제 해결에서 오류의 원인을 확인하는 방법에 대한 도움말을 보십시오.

실행 중인 애플리케이션이 보인다면 성공한 것입니다. Elastic Beanstalk로 처음 Django 애플리케이션을 배포하였습니다.

애플리케이션 업데이트

이제 Elastic Beanstalk에서 실행 중인 애플리케이션이 있으므로 애플리케이션 또는 그 구성을 업데이트하고 다시 배포할 수 있습니다. Elastic Beanstalk에서 인스턴스를 업데이트하고 새 애플리케이션 버전을 시작하는 작업을 처리합니다.

이 예제에서는 Django의 관리자 콘솔을 활성화하고 몇 가지 설정을 구성합니다.

사이트 설정 수정

기본적으로 Django 웹 사이트에서는 UTC 시간대를 사용하여 시간을 표시합니다. `settings.py`에서 시간대를 지정하여 이를 변경할 수 있습니다.

사이트의 시간대를 변경하려면

1. `settings.py`에서 `TIME_ZONE` 설정을 수정합니다.

   Example ~/ebdjango/ebdjango/settings.py

   ```
   ...
   # Internationalization
   LANGUAGE_CODE = 'en-us'
   TIME_ZONE = 'US/Pacific'
   USE_I18N = True
   USE_L10N = True
   USE_TZ = True
   ```

   시간대 목록은 이 페이지를 참조하십시오.
2. Elastic Beanstalk 환경에 애플리케이션을 배포합니다.

   ```
   ~/ebdjango/$ eb deploy
   ```

사이트 관리자 생성

Django 애플리케이션의 사이트 관리자를 생성하여 웹 사이트에서 직접 관리 콘솔에 액세스할 수 있습니다. 관리자 로그인 세부 정보는 Django가 생성하는 기본 프로젝트에 포함된 로컬 데이터베이스 이미지에 안전하게 저장됩니다.

사이트 관리자를 생성하려면

1. Django 애플리케이션의 로컬 데이터베이스를 초기화합니다.

   ```
   (eb-virt) ~/ebdjango$ python manage.py migrate
   Operations to perform:
     Apply all migrations: admin, auth, contenttypes, sessions
   Running migrations:
   ```

```
  Applying contenttypes.0001_initial... OK
  Applying auth.0001_initial... OK
  Applying admin.0001_initial... OK
  Applying admin.0002_logentry_remove_auto_add... OK
  Applying admin.0003_logentry_add_action_flag_choices... OK
  Applying contenttypes.0002_remove_content_type_name... OK
  Applying auth.0002_alter_permission_name_max_length... OK
  Applying auth.0003_alter_user_email_max_length... OK
  Applying auth.0004_alter_user_username_opts... OK
  Applying auth.0005_alter_user_last_login_null... OK
  Applying auth.0006_require_contenttypes_0002... OK
  Applying auth.0007_alter_validators_add_error_messages... OK
  Applying auth.0008_alter_user_username_max_length... OK
  Applying auth.0009_alter_user_last_name_max_length... OK
  Applying sessions.0001_initial... OK
```

2. `manage.py createsuperuser`를 실행하여 관리자를 생성합니다.

```
(eb-virt) ~/ebdjango$ python manage.py createsuperuser
Username: admin
Email address: me@mydomain.com
Password: ********
Password (again): ********
Superuser created successfully.
```

3. 정적 파일을 저장할 위치를 Django에 알리려면 `settings.py`에서 `STATIC_ROOT`를 정의합니다.

   Example ~/ebdjango/ebdjango/settings.py

```
# Static files (CSS, JavaScript, Images)
# https://docs.djangoproject.com/en/2.2/howto/static-files/
STATIC_URL = '/static/'
STATIC_ROOT = 'static'
```

4. `manage.py collectstatic`을 실행하여 `static` 디렉터리를 관리자 사이트의 정적 자산(javascript, CSS, 이미지)으로 채웁니다.

```
(eb-virt) ~/ebdjango$ python manage.py collectstatic
119 static files copied to ~/ebdjango/static
```

5. 애플리케이션 배포

```
~/ebdjango$ eb deploy
```

6. 다음과 같이 사이트 URL에 /admin/을 추가하여 브라우저에서 사이트를 열어 관리 콘솔을 봅니다.

```
http://djang-env.p33kq46sfh.us-west-2.elasticbeanstalk.com/admin/
```



7. 2단계에서 구성한 사용자 이름과 암호로 로그인합니다.



로컬 업데이트/테스트와 비슷한 절차를 사용할 수 있으며, 그 다음 eb deploy를 수행합니다. Elastic Beanstalk에서 라이브 서버를 업데이트하는 작업을 처리하므로 서버 관리 대신에 애플리케이션 개발에 집중할 수 있습니다.

데이터베이스 마이그레이션 구성 파일 추가

사이트가 업데이트될 때 실행할 `.ebextensions` 스크립트에 명령을 추가할 수 있습니다. 이를 통해 데이터베이스 마이그레이션을 자동으로 생성할 수 있습니다.

애플리케이션을 배포할 때 마이그레이션 단계를 추가하려면

1. 다음 콘텐츠가 포함된 `db-migrate.config`라는 이름의 구성 파일을 추가합니다.

   Example ~/ebdjango/.ebextensions/db-migrate.config

   ```
   container_commands:
     01_migrate:
       command: "source /var/app/venv/*/bin/activate && python3 manage.py migrate"
       leader_only: true
   option_settings:
     aws:elasticbeanstalk:application:environment:
       DJANGO_SETTINGS_MODULE: ebdjango.settings
   ```

   이 구성 파일은 서버의 가상 환경을 활성화하고 애플리케이션을 시작하기 전에 배포 프로세스 중에 `manage.py migrate` 명령을 실행합니다. 이는 애플리케이션 시작 전에 실행되므로 `DJANGO_SETTINGS_MODULE` 환경 변수를 명시적으로 구성해야 합니다(일반적으로 `wsgi.py`는 시작 중에 이를 처리). 명령에서 `leader_only: true`를 지정하면 여러 인스턴스에 배포할 때 한 번만 실행됩니다.

2. 애플리케이션 배포

   ```
   ~/ebdjango$ eb deploy
   ```

정리

개발 세션 간에 인스턴스 시간과 기타 AWS 리소스를 절약하려면를 사용하여 Elastic Beanstalk 환경을 종료합니다eb terminate.

```
~/ebdjango$ eb terminate django-env
```

이 명령은 환경과 환경 내에서 실행되는 모든 AWS 리소스를 종료합니다. 그러나 애플리케이션은 삭제되지 않으므로 eb create를 다시 실행하여 동일한 구성의 더 많은 환경을 언제든 생성할 수 있습니다.

샘플 애플리케이션 사용을 마치면 프로젝트 폴더와 가상 환경을 제거할 수 있습니다.

```
~$ rm -rf ~/eb-virt
~$ rm -rf ~/ebdjango
```

다음 단계

심화 자습서를 포함해 Django에 대한 자세한 내용은 공식 설명서를 참조하세요.

다른 Python 웹 프레임워크를 사용해 보고 싶은 경우 Elastic Beanstalk에 Flask 애플리케이션 배포 단원을 참조하십시오.

Python Elastic Beanstalk 환경에 Amazon RDS DB 인스턴스 추가

여기에서는 Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 Amazon RDS를 생성하는 방법을 설명합니다. Amazon Relational Database Service(RDS) DB 인스턴스를 통해 애플리케이션이 수집하고 수정하는 데이터를 저장할 수 있습니다. Elastic Beanstalk를 통해 데이터베이스를 환경으로 연결한 후 관리하거나 비연결을 통해 생성하여 외부 기타 서버로 관리할 수 있습니다. 이러한 지침에서 데이터베이스는 Elastic Beanstalk를 통해 사용자 환경에 연결되고 관리됩니다. Elastic Beanstalk를 통한 Amazon RDS 통합에 대한 자세한 내용은 Elastic Beanstalk 환경에 데이터베이스 추가을 참조하십시오.

Sections

- 환경에 DB 인스턴스 추가
- 드라이버 다운로드
- 데이터베이스로 연결

환경에 DB 인스턴스 추가

환경에 DB 인스턴스를 추가하려면

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 환경을 선택한 다음 목록에서 환경의 이름을 선택합니다.
3. 탐색 창에서 구성을 선택합니다.

4. 데이터베이스 구성 범주에서 편집을 선택합니다.
5. DB 엔진을 선택하고 사용자 이름과 암호를 입력합니다.
6. 변경 사항을 저장하려면 페이지 하단에서 적용을 선택합니다.

DB 인스턴스를 추가하는 데 약 10분 정도 소요됩니다. 환경 업데이트가 완료되면 애플리케이션에서 다음 환경 속성을 통해 DB 인스턴스 호스트 이름과 기타 연결 정보를 사용할 수 있습니다:

속성 이름	설명	속성 값
`RDS_HOSTNAME`	DB 인스턴스의 호스트 이름입니다.	Amazon RDS 콘솔 연결 및 보안 탭의 엔드포인트입니다.
`RDS_PORT`	DB 인스턴스가 연결을 허용하는 포트입니다. DB 엔진마다 기본값이 다릅니다.	Amazon RDS 콘솔 연결 및 보안 탭의 포트입니다.
`RDS_DB_NAME`	데이터베이스 이름은 **ebdb**입니다.	Amazon RDS 콘솔 구성 탭의 DB 이름입니다.
`RDS_USERNAME`	데이터베이스에 구성된 사용자 이름입니다.	Amazon RDS 콘솔 구성 탭의 마스터 사용자 이름입니다.
`RDS_PASSWORD`	데이터베이스에 구성된 암호입니다.	Amazon RDS 콘솔에서 참조용 정보를 사용할 수 없습니다.

Elastic Beanstalk 환경에 결합된 데이터베이스에 대한 자세한 내용은 Elastic Beanstalk 환경에 데이터베이스 추가을 참조하세요.

드라이버 다운로드

프로젝트의 필수 요구 파일에 데이터베이스 드라이버를 추가합니다.

Example requirements.txt – MySQL을 포함하는 Django

```
Django==2.2
mysqlclient==2.0.3
```

일반 Python용 드라이버 패키지

- MySQL – `mysqlclient`
- PostgreSQL – `psycopg2`
- Oracle – `cx_Oracle`
- SQL Server – `adodbapi`

자세한 내용은 Python 데이터베이스 인터페이스 및 Django 2.2 - 지원 가능한 데이터베이스를참조하세요.

데이터베이스로 연결

Elastic Beanstalk에서는 환경 속성을 통해 연결된 DB 인스턴스의 연결 정보를 제공합니다. `os.environ['VARIABLE']` 를 통해 속성을 읽고 데이터베이스 연결을 구성합니다.

Example Django 설정 파일 – 데이터베이스 사전

```
import os

if 'RDS_HOSTNAME' in os.environ:
    DATABASES = {
        'default': {
            'ENGINE': 'django.db.backends.mysql',
            'NAME': os.environ['RDS_DB_NAME'],
            'USER': os.environ['RDS_USERNAME'],
            'PASSWORD': os.environ['RDS_PASSWORD'],
            'HOST': os.environ['RDS_HOSTNAME'],
            'PORT': os.environ['RDS_PORT'],
        }
    }
```

Python 도구 및 리소스

Python 애플리케이션을 개발할 때 다음과 같은 곳에서 추가적인 도움을 받을 수 있습니다.

리소스	설명
AWS SDK for Python (Boto3) GitHub의	GitHub에서 가져온 Boto3를 설치합니다.

리소스	설명
AWS SDK for Python (Boto3) 홈페이지	AWS SDK for Python (Boto3) 홈페이지입니다.
Python 개발자 센터	샘플 코드, 설명서, 도구 및 추가 리소스를 받을 수 있는 원스톱 상점입니다.

Elastic Beanstalk를 사용하여 Ruby 애플리케이션 배포

이 장에서는 Ruby 웹 애플리케이션을 구성하고 배포하는 방법에 대한 지침을 제공합니다 AWS Elastic Beanstalk. Elastic Beanstalk를 사용하면 Amazon Web Services를 사용하는 Ruby 웹 애플리케이션을 손쉽게 배포, 관리 및 규모 조정할 수 있습니다.

Elastic Beanstalk 명령줄 인터페이스(EB CLI)를 사용하거나 Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 단 몇 분 만에 애플리케이션을 배포할 수 있습니다. Elastic Beanstalk 애플리케이션을 배포한 후 EB CLI를 계속 사용하여 애플리케이션 및 환경을 관리하거나 AWS CLI Elastic Beanstalk 콘솔 또는 APIs.

이 장에서는 EB CLI를 사용하여 Elastic Beanstalk로 샘플 애플리케이션을 배포한 후, Rails 및 Sinatra 웹 애플리케이션 프레임워크를 사용하도록 애플리케이션을 업데이트하는 단계별 지침도 제공합니다.

여기서 다루는 내용을 이해하기 위해서는 Elastic Beanstalk 환경에 대한 약간의 지식이 있어야 합니다. 아직 Elastic Beanstalk를 사용한 적이 없다면 시작 튜토리얼을 통해 기본 사항을 익히기 바랍니다.

주제

- Elastic Beanstalk를 위한 Ruby 개발 환경 설정
- Elastic Beanstalk Ruby 플랫폼 사용
- Elastic Beanstalk에 Rails 애플리케이션 배포
- Elastic Beanstalk에 Sinatra 애플리케이션 배포
- Ruby Elastic Beanstalk 환경에 Amazon RDS DB 인스턴스 추가

Elastic Beanstalk를 위한 Ruby 개발 환경 설정

이 주제에서는 AWS Elastic Beanstalk로 배포하기 전에 로컬 컴퓨터에서 애플리케이션을 테스트하기 위해 Ruby 개발 환경을 설정하는 지침을 제공합니다. 또한 유용한 도구에 대한 설치 지침을 제공하는 웹 사이트도 알려 줍니다.

이 설명서의 절차를 수행하기 위해서는 실행 명령줄을 입력할 쉘 또는 터미널이 필요합니다. 명령은 프롬프트 기호($)와 해당하는 경우 현재 디렉터리 이름 뒤에 리스트로 표시됩니다.

```
~/eb-project$ this is a command
this is output
```

Linux 및 macOS의 경우 선호하는 쉘과 패키지 관리자를 사용할 수 있습니다. Windows의 경우 Linux용 Windows Subsystem을 설치하여 Ubuntu 및 Bash의 Windows 통합 버전을 가져옵니다.

Sections

- Ruby 설치
- AWS SDK for Ruby 설치
- IDE 또는 텍스트 편집기 설치

Ruby 설치

C 컴파일러가 없는 경우 GCC를 설치합니다. Ubuntu에서는 `apt`를 사용합니다.

```
~$ sudo apt install gcc
```

Amazon Linux에서는 `yum`을 사용합니다.

```
~$ sudo yum install gcc
```

Ruby 언어 설치를 관리하려면 컴퓨터에 RVM을 설치합니다. rvm.io의 명령을 사용하여 프로젝트 키를 확인하고 설치 스크립트를 실행합니다.

```
~$ gpg2 --recv-keys key1 key2
~$ curl -sSL https://get.rvm.io | bash -s stable
```

이 스크립트는 사용자 디렉터리의 `.rvm` 폴더에 RVM을 설치하고, 새 터미널을 열 때마다 설정 스크립트를 로드하도록 셸 프로파일을 수정합니다. 시작하려면 스크립트를 수동으로 로드합니다.

```
~$ source ~/.rvm/scripts/rvm
```

최신 버전을 확인하려면 `rvm get head`를 사용합니다.

```
~$ rvm get head
```

사용 가능한 Ruby 버전을 확인합니다.

```
~$ rvm list known
```

Elastic Beanstalk 플랫폼에서 사용할 수 있는 최신 버전의 Ruby를 찾으려면 AWS Elastic Beanstalk 플랫폼 문서의 Ruby를 확인하세요. 해당 버전을 설치합니다.

```
~$ rvm install 3.2
```

Ruby 설치를 테스트합니다.

```
~$ ruby --version
```

AWS SDK for Ruby 설치

애플리케이션 내에서 AWS 리소스를 관리해야 하는 경우를 설치합니다 AWS SDK for Ruby. 예를 들어 SDK for Ruby에서 Amazon DynamoDB(DynamoDB)를 사용하면 관계형 데이터베이스를 생성하지 않고도 사용자와 세션 정보를 저장할 수 있습니다.

gem 명령을 사용하여 SDK for Ruby와 해당 종속성을 설치합니다.

```
$ gem install aws-sdk
```

자세한 내용 및 설치 지침은 AWS SDK for Ruby 홈페이지를 참조하세요.

IDE 또는 텍스트 편집기 설치

IDE(통합 개발 환경)에는 애플리케이션 개발을 촉진하는 다양한 기능이 있습니다. Ruby 개발에 IDE를 사용하지 않았다면, Aptana 및 RubyMine을 사용해 보고 어느 것이 적합한지 살펴보십시오.

- Aptana 설치
- RubyMine

> **Note**
>
> IDE는 소스 제어에 사용하지 않을 프로젝트 폴더에 파일을 추가할 수 있습니다. 이 파일이 소스 제어용으로 커밋되지 않게 하려면 `.gitignore` 또는 소스 제어 도구의 유사한 기능을 사용하십시오.

코딩을 시작만 하면 되고 IDE의 일부 기능만 필요하다면, Sublime Text 설치를 고려해 보십시오.

Elastic Beanstalk Ruby 플랫폼 사용

이 주제에서는 Elastic Beanstalk에서 Ruby 애플리케이션을 구성, 빌드 및 실행하는 방법을 설명합니다.

AWS Elastic Beanstalk 는 Ruby 프로그래밍 언어의 다양한 버전에 대해 여러 플랫폼 브랜치를 지원합니다. 전체 목록은 AWS Elastic Beanstalk 플랫폼 문서의 Ruby를 참조하세요.

Ruby 웹 애플리케이션은 Puma 애플리케이션 서버의 NGINX 프록시 서버 뒤에서 실행될 수 있습니다. RubyGems을 사용하는 경우 소스 번들에 `Gemfile`을 포함하여 배포 중 패키지를 설치할 수 있습니다.

애플리케이션 서버 구성

Elastic Beanstalk는 사용자가 환경을 생성할 때 선택한 Ruby 플랫폼 브랜치를 기반으로 Puma 애플리케이션 서버를 설치합니다. Ruby 플랫폼 버전에 제공되는 구성 요소에 대한 자세한 내용은 AWS Elastic Beanstalk 플랫폼 안내서의 지원되는 플랫폼 섹션을 참조하세요.

제공한 Puma 서버를 사용하여 애플리케이션을 구성할 수 있습니다. 이는 Ruby 플랫폼 브랜치에 사전 설치된 버전 이외의 Puma 버전을 사용할 수 있는 옵션을 제공합니다. Passenger와 같은 다른 애플리케이션 서버를 사용하도록 애플리케이션을 구성할 수도 있습니다. 그러려면 배포에 `Gemfile`을 포함하고 사용자 지정해야 합니다. 또한 애플리케이션 서버를 시작하기 위해 `Procfile`을 구성해야 합니다. 자세한 내용은 Procfile을 사용하여 애플리케이션 프로세스 구성을 참조하세요.

기타 구성 옵션

Elastic Beanstalk에서는 Elastic Beanstalk 환경의 Amazon Elastic Compute Cloud(Amazon EC2) 인스턴스에서 실행하는 소프트웨어를 사용자 지정하는 데 사용할 수 있는 구성 옵션을 제공합니다. 애플리케이션에 필요한 환경 변수를 구성하고, Amazon S3의 로그 로테이션을 활성화하며, 정적 파일을 포함한 애플리케이션 소스 폴더를 프록시 서버에서 제공하는 경로로 매핑할 수 있습니다. 플랫폼은 레일 및 랙과 관련된 일부 공통 환경 변수를 찾기 쉽고 간편하게 사용하도록 사전 정의하기도 합니다.

실행 환경 구성을 수정하기 위해 Elastic Beanstalk 콘솔의 구성 옵션을 사용할 수 있습니다. 저장된 구성을 사용해 설정을 저장하면 환경 종료 시 구성이 훼손되지 않도록 할 수 있으며, 추후 기타 환경에서도 적용할 수 있습니다.

소스 코드에 설정을 저장하려면 구성 파일을 포함시킬 수 있습니다. 구성 파일 설정은 환경을 생성하거나 애플리케이션을 배포할 때마다 적용됩니다. 구성 파일을 사용하여 패키지를 설치하거나, 스크립트를 실행하거나, 배포 중 기타 인스턴스 사용자 지정 작업을 수행할 수 있습니다.

Elastic Beanstalk 콘솔에 적용된 설정이 구성 파일에 적용된 동일한 설정(있는 경우)을 덮어씁니다. 이렇게 함으로써 구성 파일은 기본 설정을 갖는 동시에 콘솔에서 환경 특정 설정으로 설정을 덮어 쓸 수

있습니다. 우선 적용 및 설정을 변경하는 다른 방법에 대한 자세한 내용은 구성 옵션 단원을 참조하십시오.

Elastic Beanstalk Linux 기반 플랫폼을 확장할 수 있는 다양한 방법에 대한 자세한 내용은 the section called “Linux 플랫폼 확장” 단원을 참조하세요.

Ruby 환경 구성

Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 Amazon S3에 대한 로그 교체를 활성화하고, 애플리케이션이 환경에서 읽을 수 있도록 변수를 구성할 수 있습니다.

환경의 소프트웨어 구성 설정에 액세스하려면

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 환경을 선택한 다음 목록에서 환경의 이름을 선택합니다.
3. 탐색 창에서 구성을 선택합니다.
4. 업데이트, 모니터링 및 로깅 구성 범주에서 편집을 선택합니다.

로그 옵션

[로그 옵션] 섹션에는 다음 두 가지 설정이 있습니다.

- 인스턴스 프로파일(Instance profile) - 애플리케이션과 연결된 Amazon S3 버킷으로의 액세스할 권한이 있는 인스턴스 프로파일을 지정합니다.
- Amazon S3로의 로그 파일 로테이션 활성화(Enable log file rotation to Amazon S3) – 애플리케이션과 연결된 Amazon S3 버킷에 애플리케이션의 Amazon EC2 인스턴스 로그 파일을 복사하는지 여부를 지정합니다.

정적 파일

성능을 증진하려면 정적 파일(Static files) 섹션에서 프록시 서버를 구성하여 웹 애플리케이션 내부 디렉터리 집합으로 정적 파일(예: HTML 또는 이미지)을 제공할 수 있습니다. 각 디렉터리의 디렉터리 매핑 가상 경로를 설정합니다. 지정된 경로에서 프록시 서버가 파일 요청을 수신받으면 요청을 애플리케이션으로 라우팅하지 않고 파일을 직접 제공합니다.

구성 파일 또는 Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 정적 파일을 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 the section called “정적 파일” 단원을 참조하세요.

Ruby 환경에서 프록시 서버는 기본값으로 다음과 같이 정적 파일을 제공하도록 구성됩니다.

- `public` 폴더의 파일은 `/public` 경로 및 도메인 루트(/ 경로)에서 제공됩니다.
- `public/assets` 하위 폴더에 있는 파일은 `/assets` 경로에서 제공됩니다.

다음 예시에서는 기본 구성의 작동 방식에 대해 설명합니다.

- 애플리케이션 소스에 `public` 폴더에 있는 `logo.png`라는 파일이 포함되어 있는 경우 프록시 서버는 이 파일을 *`subdomain`*`.elasticbeanstalk.com/public/logo.png` 및 *`subdomain`*`.elasticbeanstalk.com/logo.png`에서 사용자에게 제공합니다.
- 애플리케이션 소스에 `public` 폴더에 있는 `assets`라는 폴더에 `logo.png`라는 파일이 포함되어 있는 경우 프록시 서버는 *`subdomain`*`.elasticbeanstalk.com/assets/logo.png`에서 이 파일을 사용자에게 제공합니다.

정적 파일에 대해 추가 매핑을 구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 본 주제의 후반부에서 Ruby 구성 네임스페이스을 참조하세요.

> **Note**
>
> Ruby 2.7 AL2 버전 3.3.7 이전 플랫폼 버전의 경우 기본 Elastic Beanstalk nginx 프록시 서버 구성은 도메인 루트(*`subdomain`*`.elasticbeanstalk.com/`)에서 정적 파일 제공을 지원하지 않습니다. 이 플랫폼 버전은 2021년 10월 21일에 릴리스되었습니다. 자세한 내용은 AWS Elastic Beanstalk 릴리스 정보의 새 플랫폼 버전 - Ruby를 참조하십시오.

환경 속성

환경 속성 섹션에서는 애플리케이션을 실행하는 Amazon EC2 인스턴스의 환경 속성 설정을 지정할 수 있습니다. 환경 속성은 키-값 페어로 애플리케이션에 전달됩니다.

Ruby 플랫폼은 환경 구성에 대한 다음 속성을 지정합니다.

- BUNDLE_WITHOUT - Gemfile에서 종속 항목을 설치할 때 무시하는 콜론으로 구분된 그룹 목록입니다.
- BUNDLER_DEPLOYMENT_MODE - Bundler를 사용해 배포 모드로 종속성을 설치하려면 `true`(기본값)로 설정합니다. 개발 모드에서 `bundle install`을 실행하려면 이 속성을 `false`로 설정하십시오.

> **Note**
>
> 이 환경 속성은 Amazon Linux AMI Ruby 플랫폼 브랜치(이전 Amazon Linux 2)에 정의되어 있지 않습니다.

- RAILS_SKIP_ASSET_COMPILATION - `true`로 설정하여 배포 중 `rake assets:precompile`의 실행을 건너뜁니다.
- RAILS_SKIP_MIGRATIONS - `true`로 설정하여 배포 중 `rake db:migrate`의 실행을 건너뜁니다.
- RACK_ENV - 랙에 대한 환경 단계를 지정합니다. 예: `development`, `production` 또는 `test`.

Elastic Beanstalk에서 실행되는 Ruby 환경에서 `ENV` 객체를 사용하여 환경 변수에 액세스할 수 있습니다. 예를 들어 다음 코드로 변수에 대한 `API_ENDPOINT`이라는 속성을 읽을 수 있습니다.

```
endpoint = ENV['API_ENDPOINT']
```

자세한 내용은 환경 변수 및 기타 소프트웨어 설정를 참조하십시오.

Ruby 구성 네임스페이스

구성 파일을 사용하여 구성 옵션을 설정하고 배포 중 다른 인스턴스 구성 작업을 수행할 수 있습니다. 구성 옵션은 플랫폼별로 다르거나 Elastic Beanstalk 서비스의 모든 플랫폼에 전체적으로 적용될 수 있습니다. 구성 옵션은 네임스페이스로 구성됩니다.

`aws:elasticbeanstalk:environment:proxy:staticfiles` 네임스페이스를 사용하여 정적 파일을 제공하도록 환경 프록시를 구성할 수 있습니다. 애플리케이션 디렉터리에 대한 가상 경로의 매핑을 정의합니다.

Ruby 플랫폼에서는 플랫폼별 네임스페이스를 정의하지 않습니다. 대신 공통 레일 및 랙 옵션에 대한 환경 속성을 정의합니다.

다음 구성 파일은 `staticimages`라는 디렉터리를 `/images` 경로로 매핑하는 정적 파일 옵션을 지정하고, 플랫폼에서 정의한 각 환경 속성을 설정하고, `LOGGING`이라는 추가 환경 속성을 설정합니다.

Example .ebextensions/ruby-settings.config

```
option_settings:
  aws:elasticbeanstalk:environment:proxy:staticfiles:
```

```
    /images: staticimages
  aws:elasticbeanstalk:application:environment:
    BUNDLE_WITHOUT: test
    BUNDLER_DEPLOYMENT_MODE: true
    RACK_ENV: development
    RAILS_SKIP_ASSET_COMPILATION: true
    RAILS_SKIP_MIGRATIONS: true
    LOGGING: debug
```

> **Note**
>
> `BUNDLER_DEPLOYMENT_MODE` 환경 속성 및 `aws:elasticbeanstalk:environment:proxy:staticfiles` 네임스페이스는 Amazon Linux AMI Ruby 플랫폼 브랜치(이전 Amazon Linux 2)에 정의되어 있지 않습니다.

Elastic Beanstalk는 사용자가 환경을 맞춤형으로 지정할 수 있는 다양한 구성 옵션을 제공합니다. 구성 파일 외에 콘솔, 저장된 구성, EB CLI 또는 AWS CLI를 통해 구성 옵션을 설정할 수도 있습니다. 자세한 정보는 구성 옵션을 참조하세요.

Elastic Beanstalk에서 Gemfile을 사용하여 패키지 설치

RubyGems를 사용하여 애플리케이션에 필요한 패키지를 설치하려면 프로젝트 소스의 루트에 `Gemfile` 파일을 포함합니다.

Example Gemfile

```
source "https://rubygems.org"
gem 'sinatra'
gem 'json'
gem 'rack-parser'
```

`Gemfile` 파일이 있으면 Elastic Beanstalk는 `bundle install`을 실행하여 종속 항목을 설치합니다. 자세한 내용은 Bundler.io 웹 사이트의 Gemfile 및 Bundle 페이지를 참조하세요.

> **Note**
>
> Ruby 플랫폼에 사전 설치된 기본 버전 외에 다른 버전의 Puma를 사용할 수 있습니다. 이렇게 하려면 `Gemfile`에 버전을 지정하는 항목을 포함합니다. 사용자 지정된 `Gemfile`을 사용하여 Passenger 같은 다른 애플리케이션 서버를 지정할 수도 있습니다.

두 경우 모두, 애플리케이션 서버를 시작하기 위해 `Procfile`을 구성해야 합니다. 자세한 내용은 Procfile을 사용하여 애플리케이션 프로세스 구성을 참조하세요.

Elastic Beanstalk에서 Procfile을 사용하여 애플리케이션 프로세스 구성.

Ruby 애플리케이션을 시작하는 명령을 지정하려면 소스 번들의 루트에 `Procfile`라는 파일을 포함합니다.

> **Note**
>
> Elastic Beanstalk는 Amazon Linux AMI Ruby 플랫폼 브랜치(이전 Amazon Linux 2)에서 이 기능을 지원하지 않습니다. Ruby 버전에 관계없이 이름에 Puma 또는 Passenger가 포함된 플랫폼 브랜치는 Amazon Linux 2에 선행하고 `Procfile` 기능을 지원하지 않습니다.

`Procfile` 작성 및 사용에 대한 자세한 내용은 Buildfile 및 Procfile 단원을 참조하세요.

를 제공하지 않으면 `Procfile`Elastic Beanstalk가 기본를 생성합니다`Procfile`. 에 Puma가 `Gemfile` 포함된 경우 Elastic Beanstalk는 제공된 버전의 Puma를 사용하려는 것으로 가정하고 다음과 같은 기본를 생성합니다`Procfile`.

```
web: bundle exec puma -C /opt/elasticbeanstalk/config/private/pumaconf.rb
```

에 Puma`Gemfile`가 포함되지 않은 경우 Elastic Beanstalk는 사용자가 사전 설치된 Puma 애플리케이션 서버를 사용하고 있다고 가정하고 다음과 같은 기본를 생성합니다`Procfile`. Amazon Linux 2 Ruby 플랫폼 브랜치에서를 제공하지 `Procfile` 않으면 Elastic Beanstalk는 항상 다음과 같은 기본값을 생성합니다`Procfile`.

```
web: puma -C /opt/elasticbeanstalk/config/private/pumaconf.rb
```

> **Note**
>
> 2024년 10월 10일에 마지막 Ruby Amazon Linux 2 플랫폼 브랜치는 사용 중지되었습니다. 현재 지원되는 모든 Ruby 플랫폼 브랜치는 Amazon Linux 2023을 기반으로 합니다. 마이그레이션에 대한 자세한 내용은 섹션을 참조하세요Amazon Linux 2에서 Amazon Linux 2023으로 마이그레이션.

Passenger 애플리케이션 서버를 사용하려면 다음 예제 파일을 사용하여 Passenger를 설치 및 사용하도록 Ruby 환경을 구성합니다.

1. 이 예제 파일을 사용하여 Passenger를 설치합니다.

   Example Gemfile

   ```
   source 'https://rubygems.org'
   gem 'passenger'
   ```

2. 이 예제 파일을 사용하여 Elastic Beanstalk에서 Passenger를 시작하도록 지시합니다.

   Example Procfile

   ```
   web: bundle exec passenger start /var/app/current --socket /var/run/puma/my_app.sock
   ```

> **Note**
>
> Passenger를 사용하기 위해 nginx 프록시 서버의 구성을 변경할 필요가 없습니다. 다른 애플리케이션 서버를 사용하려면 요청을 애플리케이션에 올바르게 전달하도록 nginx 구성을 사용자 지정해야 할 수 있습니다.

Elastic Beanstalk에 Rails 애플리케이션 배포

Rails는 Ruby용 오픈 소스 MVC(모델-보기-컨트롤러) 프레임워크입니다. 이 자습서에서는 Rails 애플리케이션을 생성하고 AWS Elastic Beanstalk 환경에 배포하는 프로세스를 안내합니다.

Sections

- 사전 조건
- Elastic Beanstalk에 대한 기본 지식
- Elastic Beanstalk 환경 시작
- Rails 설치 및 웹 사이트 생성
- Rails 설정 구성
- 애플리케이션 배포
- 정리

- 다음 단계

사전 조건

Elastic Beanstalk에 대한 기본 지식

이 자습서에서는 사용자가 기본 Elastic Beanstalk 작업 및 Elastic Beanstalk 콘솔에 대해 어느 정도 알고 있다고 가정합니다. 아직 그렇지 않은 경우 Elastic Beanstalk를 시작하는 방법 알아보기의 지침에 따라 첫 Elastic Beanstalk 환경을 시작합니다.

명령줄

이 설명서의 절차를 수행하기 위해서는 실행 명령줄을 입력할 쉘 또는 터미널이 필요합니다. 명령은 프롬프트 기호($)와 해당하는 경우 현재 디렉터리 이름 뒤에 리스트로 표시됩니다.

```
~/eb-project$ this is a command
this is output
```

Linux 및 macOS의 경우 선호하는 쉘과 패키지 관리자를 사용할 수 있습니다. Windows의 경우 Linux용 Windows Subsystem을 설치하여 Ubuntu 및 Bash의 Windows 통합 버전을 가져옵니다.

Rails 종속성

Rails 프레임워크 6.1.4.1에는 다음 종속 항목이 있습니다. 모두 설치해야 합니다.

- Ruby 2.5.0 이상 - 설치 지침은 Elastic Beanstalk를 위한 Ruby 개발 환경 설정 단원을 참조하세요.

  이 자습서에서는 Ruby 3.0.2 및 해당 Elastic Beanstalk 플랫폼 버전을 사용합니다.
- Node.js - 설치 지침은 패키지 관리자를 통해 Node.js 설치를 참조하세요.
- Yarn - 설치 지침은 Yarn 웹사이트의 설치를 참조하세요.

Elastic Beanstalk 환경 시작

Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 Elastic Beanstalk 환경을 생성합니다. Ruby 플랫폼을 선택하고 기본 설정과 샘플 코드를 적용합니다.

환경을 시작하려면(콘솔)

1. 미리 구성된 다음 링크를 사용하여 Elastic Beanstalk 콘솔을 엽니다. console.aws.amazon.com/elasticbeanstalk/home#/newApplication?applicationName=tutorials&environmentType=LoadBalanced
2. [플랫폼]에서 애플리케이션에 사용되는 언어와 일치하는 플랫폼 및 플랫폼 브랜치를 선택합니다.
3. 애플리케이션 코드에서 샘플 애플리케이션을 선택합니다.
4. 검토 및 시작을 선택합니다.
5. 사용할 수 있는 옵션을 검토하십시오. 사용할 수 있는 옵션을 선택하고 준비가 되면 앱 생성을 선택합니다.

다음 리소스를 사용해 환경을 생성하는 데 약 5분 가량 걸립니다.

- EC2 인스턴스(EC2 instance) - 선택한 플랫폼에서 웹 앱을 실행하도록 구성된 Amazon Elastic Compute Cloud(Amazon EC2) 가상 머신입니다.

  특정 언어 버전, 프레임워크, 웹 컨테이너 또는 그 조합을 지원하도록 각 플랫폼마다 특정 소프트웨어, 구성 파일 및 스크립트 세트를 실행합니다. 대부분의 플랫폼에서는 웹 앱 앞에 위치해 웹 앱으로 요청을 전달하고, 정적 자산을 제공하고, 액세스 및 오류 로그를 생성하는 역방향 프록시로 Apache 또는 NGINX를 사용합니다.
- 인스턴스 보안 그룹(Instance security group) - 포트 80에서 인바운드 트래픽을 허용하도록 구성된 Amazon EC2 보안 그룹입니다. 이 리소스를 통해 로드 밸런서의 HTTP 트래픽이 웹 앱을 실행하는 EC2 인스턴스에 도달할 수 있습니다. 기본적으로 다른 포트에서는 트래픽이 허용되지 않습니다.
- 로드 밸런서(Load balancer) - 애플리케이션을 실행하는 인스턴스로 요청을 분산하도록 구성된 Elastic Load Balancing 로드 밸런서입니다. 또한 로드 밸런서가 있으면 인터넷에 인스턴스를 직접 노출할 필요가 없습니다.
- 로드 밸런서 보안 그룹(Load balancer security group) - 포트 80에서 인바운드 트래픽을 허용하도록 구성된 Amazon EC2 보안 그룹입니다. 이 리소스를 통해 인터넷의 HTTP 트래픽이 로드 밸런서에 도달할 수 있습니다. 기본적으로 다른 포트에서는 트래픽이 허용되지 않습니다.
- Auto Scaling 그룹(Auto Scaling group) - 인스턴스가 종료되거나 사용할 수 없게 될 경우 인스턴스를 대체하도록 구성된 Auto Scaling 그룹입니다.
- Amazon S3 버킷(Amazon S3 bucket) - Elastic Beanstalk 사용 시 생성된 소스 코드, 로그 및 기타 아티팩트의 스토리지 위치입니다.

- Amazon CloudWatch 경보(Amazon CloudWatch alarms) - 환경의 인스턴스에 대한 로드를 모니터링하는 두 개의 CloudWatch 경보로, 로드가 너무 높거나 너무 낮은 경우 트리거됩니다. 경보가 트리거되면 이에 대한 응답으로 Auto Scaling 그룹이 확장 또는 축소됩니다.
- AWS CloudFormation 스택 - Elastic Beanstalk는 AWS CloudFormation 를 사용하여 환경에서 리소스를 시작하고 구성 변경 사항을 전파합니다. 리소스는 AWS CloudFormation 콘솔에서 볼 수 있는 템플릿에서 정의됩니다.
- 도메인 이름(Domain name) - *subdomain*.*region*.elasticbeanstalk.com 형식으로 웹 앱으로 라우팅되는 도메인 이름입니다.

> **도메인 보안**
>
> Elastic Beanstalk 애플리케이션의 보안을 강화하기 위해 elasticbeanstalk.com 도메인이 공개 서픽스 목록(PSL)에 등록되어 있습니다.
> Elastic Beanstalk 애플리케이션의 기본 도메인 이름에 민감한 쿠키를 설정해야 하는 경우 보안을 강화하기 위해 `__Host-` 접두사가 있는 쿠키를 사용하는 것이 좋습니다. 이렇게 쿠키를 설정하면 교차 사이트 요청 위조 시도(CSRF)로부터 도메인이 보호됩니다. 자세한 내용은 Mozilla 개발자 네트워크의 Set-Cookie 페이지를 참조하세요.

이러한 모든 리소스는 Elastic Beanstalk에서 관리합니다. 사용자가 환경을 종료하면 Elastic Beanstalk는 환경에 있는 모든 리소스를 종료합니다.

> **Note**
>
> Elastic Beanstalk에서 생성하는 Amazon S3 버킷은 환경 간에 공유되며 환경을 종료해도 삭제되지 않습니다. 자세한 내용은 Amazon S3에서 Elastic Beanstalk 사용을(를) 참조하세요.

Rails 설치 및 웹 사이트 생성

gem 명령을 사용하여 Rails와 해당 종속성을 설치합니다.

```
~$ gem install rails
Fetching: concurrent-ruby-1.1.9.gem
Successfully installed concurrent-ruby-1.1.9
Fetching: rack-2.2.3.gem
Successfully installed rack-2.2.3
...
```

Rails 설치를 테스트합니다.

```
~$ rails --version
Rails 6.1.4.1
```

애플리케이션 이름이 포함된 `rails new`를 사용하여 새 Rails 프로젝트를 만듭니다.

```
~$ rails new ~/eb-rails
```

Rails는 이름을 지정하여 디렉터리를 만들고, 로컬에서 샘플 프로젝트를 실행할 때 필요한 모든 파일을 생성한 후, bundler를 실행하여 프로젝트의 Gemfile에 정의된 모든 종속 항목(Gems)을 설치합니다.

> **Note**
>
> 이 프로세스는 프로젝트에 대한 최신 Puma 버전을 설치합니다. 이 버전은 사용자 환경의 Ruby 플랫폼 버전에서 Elastic Beanstalk가 제공하는 버전과 다를 수 있습니다. Elastic Beanstalk에서 제공되는 Puma 버전을 보려면 AWS Elastic Beanstalk 플랫폼 가이드의 Ruby 플랫폼 이력을 참조하세요. 최신 Puma 버전에 대한 자세한 내용은 Puma.io 웹 사이트를 참조하세요. 두 Puma 버전 간에 불일치가 있는 경우 다음 옵션 중 하나를 사용하세요.
>
> - 이전 `rails new` 명령으로 설치된 Puma 버전을 사용하세요. 이 경우 자체 제공한 Puma 서버 버전을 사용하려면 플랫폼에 대해 `Procfile`을(를) 추가해야 합니다. 자세한 내용은 Elastic Beanstalk에서 Procfile을 사용하여 애플리케이션 프로세스 구성. 단원을 참조하십시오.
> - 사용자 환경의 Ruby 플랫폼 버전에 사전 설치된 버전과 일치하도록 Puma 버전을 업데이트합니다. 이를 위해서는 프로젝트 소스 디렉터리의 루트에 있는 Gemfile의 Puma 버전을 수정해야 합니다. 그런 다음 `bundle update`을(를) 실행합니다. 자세한 내용은 Bundler.io 웹 사이트의 번들 업데이트 페이지를 참조하세요.

로컬에서 기본 프로젝트를 실행하여 Rails 설치를 테스트합니다.

```
~$ cd eb-rails
~/eb-rails$ rails server
=> Booting Puma
=> Rails 6.1.4.1 application starting in development
=> Run `bin/rails server --help` for more startup options
Puma starting in single mode...
* Puma version: 5.5.2 (ruby 3.0.2-p107) ("Zawgyi")
```

```
*  Min threads: 5
*  Max threads: 5
*  Environment: development
*          PID: 77857
* Listening on http://127.0.0.1:3000
* Listening on http://[::1]:3000
Use Ctrl-C to stop
...
```

웹 브라우저에서 `http://localhost:3000`을 열고 실행 중인 기본 프로젝트를 확인합니다.

이 페이지는 개발 모드에서만 표시됩니다. Elastic Beanstalk에 대한 운영 배포를 지원하기 위해 애플리케이션의 프런트 페이지에 일부 콘텐츠를 추가합니다. `rails generate`를 사용하여 컨트롤러를 만들고 라우팅한 후 시작 페이지를 확인합니다.

```
~/eb-rails$ rails generate controller WelcomePage welcome
      create  app/controllers/welcome_page_controller.rb
       route  get 'welcome_page/welcome'
      invoke  erb
```

```
      create    app/views/welcome_page
      create    app/views/welcome_page/welcome.html.erb
      invoke  test_unit
      create    test/controllers/welcome_page_controller_test.rb
      invoke  helper
      create    app/helpers/welcome_page_helper.rb
      invoke    test_unit
      invoke  assets
      invoke    coffee
      create      app/assets/javascripts/welcome_page.coffee
      invoke    scss
      create      app/assets/stylesheets/welcome_page.scss.
```

이는 `/welcome_page/welcome`의 페이지에 액세스하는 데 필요한 모든 정보를 제공합니다. 그러나 변경 내용을 게시하기 전에, 보기에서 콘텐츠를 바꾸고 이 페이지가 사이트의 최상위에 표시되도록 경로를 추가해야 합니다.

텍스트 편집기를 사용하여 `app/views/welcome_page/welcome.html.erb`에서 콘텐츠를 편집합니다. 이 예에서는 `cat`을 사용하여 기존 파일의 콘텐츠를 덮어씁니다.

Example app/views/welcome_page/welcome.html.erb

```
<h1>Welcome!</h1>
<p>This is the front page of my first Rails application on Elastic Beanstalk.</p>
```

마지막으로 다음 경로를 `config/routes.rb`에 추가합니다.

Example config/routes.rb

```
Rails.application.routes.draw do
  get 'welcome_page/welcome'
  root 'welcome_page#welcome'
```

그러면 웹 사이트 루트에 대한 요청을 시작 페이지 컨트롤러의 시작 메서드로 라우팅하라고 Rails에 지시하게 되며, 이를 통해 시작 보기(`welcome.html.erb`)의 콘텐츠를 렌더링합니다.

Elastic Beanstalk가 Ruby 플랫폼에서 애플리케이션을 성공적으로 배포하기 위해서는 `Gemfile.lock`의 업데이트가 필요합니다. `Gemfile.lock` 에 대한 일부 종속성은 플랫폼별로 다를 수 있습니다. 따라서 필요한 모든 종속성이 배포와 함께 설치되도록 **`platform ruby`**를 `Gemfile.lock`에 추가해야 합니다.

Example

```
~/eb-rails$ bundle lock --add-platform ruby
Fetching gem metadata from https://rubygems.org/............
Resolving dependencies...
Writing lockfile to /Users/janedoe/EBDPT/RubyApps/eb-rails-doc-app/Gemfile.lock
```

Rails 설정 구성

Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 환경 속성으로 Rails를 구성합니다. `SECRET_KEY_BASE` 환경 속성을 최대 256자의 영숫자 문자열로 설정합니다.

Rails는 이 속성을 사용하여 키를 생성합니다. 따라서 이 속성을 보안 유지해야 하며 소스 제어에 일반 텍스트로 저장하지 않아야 합니다. 대신 환경 속성을 통해 사용자 환경의 Rails 코드에 이 속성을 제공합니다.

Elastic Beanstalk 콘솔에서 환경 변수를 구성하려면

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 환경을 선택한 다음 목록에서 환경의 이름을 선택합니다.
3. 탐색 창에서 구성을 선택합니다.
4. 업데이트, 모니터링 및 로깅 구성 범주에서 편집을 선택합니다.
5. 런타임 환경 변수까지 아래로 스크롤합니다.
6. 환경 변수 추가를 선택합니다.
7. 소스에서 일반 텍스트를 선택합니다.

> **Note**
>
> 드롭다운의 Secrets Manager 및 SSM Parameter Store 값은 자격 증명 및 API 키와 같은 민감한 데이터를 저장하기 위한 보안 암호로 환경 변수를 구성하기 위한 것입니다. 자세한 내용은 AWS Secrets Manager 및 AWS Systems Manager 파라미터 스토어와 함께 Elastic Beanstalk 사용 단원을 참조하십시오.

8. 환경 변수 이름과 환경 변수 값 페어를 입력합니다.
9. 변수를 더 추가해야 하는 경우 6~8단계를 반복합니다.
10. 변경 사항을 저장하려면 페이지 하단에서 적용을 선택합니다.

이제 환경에 사이트를 배포할 준비가 되었습니다.

애플리케이션 배포

Rails가 생성한 파일이 포함된 소스 번들을 만듭니다. 다음 명령은 `rails-default.zip`이라는 이름의 소스 번들을 생성합니다.

```
~/eb-rails$ zip ../rails-default.zip -r * .[^.]*
```

Elastic Beanstalk에 소스 번들을 업로드하여 Rails를 환경에 배포합니다.

소스 번들을 배포하려면

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 환경을 선택한 다음 목록에서 환경의 이름을 선택합니다.
3. 환경 개요 페이지에서 [업로드 및 배포]를 선택합니다.
4. 화면에 표시되는 대화 상자를 사용하여 소스 번들을 업로드합니다.
5. 배포(Deploy)를 선택합니다.
6. 배포가 완료되면 사이트 URL을 선택하여 새 탭에서 웹 사이트를 열 수 있습니다.

정리

데모 코드 작업을 완료한 후 환경을 종료할 수 있습니다. Elastic Beanstalk는 Amazon EC2 인스턴스, 데이터베이스 인스턴스, 로드 밸런서, 보안 그룹 및 경보와 같은 모든 관련 AWS 리소스를 삭제합니다.

리소스를 제거해도 Elastic Beanstalk 애플리케이션은 삭제되지 않으므로 언제든지 애플리케이션에 대한 새 환경을 생성할 수 있습니다.

콘솔에서 Elastic Beanstalk 환경을 종료하려면

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 환경을 선택한 다음 목록에서 환경의 이름을 선택합니다.
3. 작업(Actions)을 선택한 후 환경 종료(Terminate Environment)를 선택합니다.
4. 화면에 표시되는 대화 상자를 사용하여 환경 종료를 확인합니다.

다음 단계

Rails에 대한 자세한 내용은 rubyonrails.org를 참조하십시오.

애플리케이션을 계속 개발하다 보면 .zip 파일을 수동으로 생성하여 이를 Elastic Beanstalk 콘솔에 업로드하지 않고도 환경을 관리하고 애플리케이션을 배포할 수 있는 방법이 필요할 것입니다. Elastic Beanstalk 명령줄 인터페이스(EB CLI)는 명령줄에서 애플리케이션을 만들고 구성하고 Elastic Beanstalk 환경에 배포하기 위한 사용하기 쉬운 명령을 제공합니다.

마지막으로, 프로덕션 환경에서 애플리케이션을 사용하려면 환경에 대한 사용자 지정 도메인 이름을 구성하고 보안 연결을 위해 HTTPS를 활성화할 수 있습니다.

Elastic Beanstalk에 Sinatra 애플리케이션 배포

이 연습에서는 간단한 Sinatra 웹 애플리케이션을 AWS Elastic Beanstalk에 배포하는 방법을 보여줍니다.

사전 조건

이 자습서에서는 사용자가 기본 Elastic Beanstalk 작업 및 Elastic Beanstalk 콘솔에 대해 어느 정도 알고 있다고 가정합니다. 아직 그렇지 않은 경우 Elastic Beanstalk를 시작하는 방법 알아보기의 지침에 따라 첫 Elastic Beanstalk 환경을 시작합니다.

이 설명서의 절차를 수행하기 위해서는 실행 명령줄을 입력할 쉘 또는 터미널이 필요합니다. 명령은 프롬프트 기호($)와 해당하는 경우 현재 디렉터리 이름 뒤에 리스트로 표시됩니다.

```
~/eb-project$ this is a command
this is output
```

Linux 및 macOS의 경우 선호하는 쉘과 패키지 관리자를 사용할 수 있습니다. Windows의 경우 Linux용 Windows Subsystem을 설치하여 Ubuntu 및 Bash의 Windows 통합 버전을 가져옵니다.

Sinatra 2.1.0에는 Ruby 2.3.0 이상이 필요합니다. 이 자습서에서는 Ruby 3.0.2 및 해당 Elastic Beanstalk 플랫폼 버전을 사용합니다. Elastic Beanstalk를 위한 Ruby 개발 환경 설정의 지침을 따라서 Ruby를 설치합니다.

Elastic Beanstalk 환경 시작

Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 Elastic Beanstalk 환경을 생성합니다. Ruby 플랫폼을 선택하고 기본 설정과 샘플 코드를 적용합니다.

환경을 시작하려면(콘솔)

1. 미리 구성된 다음 링크를 사용하여 Elastic Beanstalk 콘솔을 엽니다. console.aws.amazon.com/elasticbeanstalk/home#/newApplication?applicationName=tutorials&environmentType=LoadBalanced
2. [플랫폼]에서 애플리케이션에 사용되는 언어와 일치하는 플랫폼 및 플랫폼 브랜치를 선택합니다.
3. 애플리케이션 코드에서 샘플 애플리케이션을 선택합니다.
4. 검토 및 시작을 선택합니다.
5. 사용할 수 있는 옵션을 검토하십시오. 사용할 수 있는 옵션을 선택하고 준비가 되면 앱 생성을 선택합니다.

다음 리소스를 사용해 환경을 생성하는 데 약 5분 가량 걸립니다.

- EC2 인스턴스(EC2 instance) - 선택한 플랫폼에서 웹 앱을 실행하도록 구성된 Amazon Elastic Compute Cloud(Amazon EC2) 가상 머신입니다.

  특정 언어 버전, 프레임워크, 웹 컨테이너 또는 그 조합을 지원하도록 각 플랫폼마다 특정 소프트웨어, 구성 파일 및 스크립트 세트를 실행합니다. 대부분의 플랫폼에서는 웹 앱 앞에 위치해 웹 앱으로 요청을 전달하고, 정적 자산을 제공하고, 액세스 및 오류 로그를 생성하는 역방향 프록시로 Apache 또는 NGINX를 사용합니다.
- 인스턴스 보안 그룹(Instance security group) - 포트 80에서 인바운드 트래픽을 허용하도록 구성된 Amazon EC2 보안 그룹입니다. 이 리소스를 통해 로드 밸런서의 HTTP 트래픽이 웹 앱을 실행하는 EC2 인스턴스에 도달할 수 있습니다. 기본적으로 다른 포트에서는 트래픽이 허용되지 않습니다.
- 로드 밸런서(Load balancer) - 애플리케이션을 실행하는 인스턴스로 요청을 분산하도록 구성된 Elastic Load Balancing 로드 밸런서입니다. 또한 로드 밸런서가 있으면 인터넷에 인스턴스를 직접 노출할 필요가 없습니다.
- 로드 밸런서 보안 그룹(Load balancer security group) - 포트 80에서 인바운드 트래픽을 허용하도록 구성된 Amazon EC2 보안 그룹입니다. 이 리소스를 통해 인터넷의 HTTP 트래픽이 로드 밸런서에 도달할 수 있습니다. 기본적으로 다른 포트에서는 트래픽이 허용되지 않습니다.
- Auto Scaling 그룹(Auto Scaling group) - 인스턴스가 종료되거나 사용할 수 없게 될 경우 인스턴스를 대체하도록 구성된 Auto Scaling 그룹입니다.
- Amazon S3 버킷(Amazon S3 bucket) - Elastic Beanstalk 사용 시 생성된 소스 코드, 로그 및 기타 아티팩트의 스토리지 위치입니다.

- Amazon CloudWatch 경보(Amazon CloudWatch alarms) - 환경의 인스턴스에 대한 로드를 모니터링하는 두 개의 CloudWatch 경보로, 로드가 너무 높거나 너무 낮은 경우 트리거됩니다. 경보가 트리거되면 이에 대한 응답으로 Auto Scaling 그룹이 확장 또는 축소됩니다.
- AWS CloudFormation 스택 - Elastic Beanstalk는 AWS CloudFormation 를 사용하여 환경에서 리소스를 시작하고 구성 변경 사항을 전파합니다. 리소스는 AWS CloudFormation 콘솔에서 볼 수 있는 템플릿에서 정의됩니다.
- 도메인 이름(Domain name) - *subdomain*.*region*.elasticbeanstalk.com 형식으로 웹 앱으로 라우팅되는 도메인 이름입니다.

> **도메인 보안**
>
> Elastic Beanstalk 애플리케이션의 보안을 강화하기 위해 elasticbeanstalk.com 도메인이 공개 서픽스 목록(PSL)에 등록되어 있습니다.
> Elastic Beanstalk 애플리케이션의 기본 도메인 이름에 민감한 쿠키를 설정해야 하는 경우 보안을 강화하기 위해 `__Host-` 접두사가 있는 쿠키를 사용하는 것이 좋습니다. 이렇게 쿠키를 설정하면 교차 사이트 요청 위조 시도(CSRF)로부터 도메인이 보호됩니다. 자세한 내용은 Mozilla 개발자 네트워크의 Set-Cookie 페이지를 참조하세요.

이러한 모든 리소스는 Elastic Beanstalk에서 관리합니다. 사용자가 환경을 종료하면 Elastic Beanstalk는 환경에 있는 모든 리소스를 종료합니다.

> **Note**
>
> Elastic Beanstalk에서 생성하는 Amazon S3 버킷은 환경 간에 공유되며 환경을 종료해도 삭제되지 않습니다. 자세한 내용은 Amazon S3에서 Elastic Beanstalk 사용을(를) 참조하세요.

기본 Sinatra 웹 사이트 작성

Sinatra 애플리케이션을 생성 및 배포하려면

1. 다음 내용이 포함된 config.ru라는 구성 파일을 생성합니다.

   Example config.ru

   ```
   require './helloworld'
   run Sinatra::Application
   ```

2. 다음 내용이 포함된 helloworld.rb라는 Ruby 코드 파일을 생성합니다.

   Example helloworld.rb

```
require 'sinatra'
get '/' do
  "Hello World!"
end
```

3. 다음 내용이 포함된 Gemfile을 생성합니다.

   Example Gemfile

```
source 'https://rubygems.org'
gem 'sinatra'
gem 'puma'
```

4. 번들 설치를 실행하여 `Gemfile.lock`을 생성합니다.

   Example

```
~/eb-sinatra$ bundle install
Fetching gem metadata from https://rubygems.org/....
Resolving dependencies...
Using bundler 2.2.22
Using rack 2.2.3
...
```

5. Elastic Beanstalk가 Ruby 플랫폼에서 애플리케이션을 성공적으로 배포하기 위해서는 `Gemfile.lock`의 업데이트가 필요합니다. `Gemfile.lock` 에 대한 일부 종속성은 플랫폼별로 다를 수 있습니다. 따라서 필요한 모든 종속성이 배포와 함께 설치되도록 **`platform ruby`**를 `Gemfile.lock`에 추가해야 합니다.

   Example

```
~/eb-sinatra$ bundle lock --add-platform ruby
Fetching gem metadata from https://rubygems.org/....
Resolving dependencies...
Writing lockfile to /Users/janedoe/EBDPT/RubyApps/eb-sinatra/Gemfile.lock
```

6. 다음 콘텐츠를 통해 Procfile을 생성합니다.

Example Procfile

```
web: bundle exec puma -C /opt/elasticbeanstalk/config/private/pumaconf.rb
```

애플리케이션 배포

소스 파일을 포함하는 소스 번들을 만듭니다. 다음 명령은 `sinatra-default.zip`이라는 이름의 소스 번들을 생성합니다.

```
~/eb-sinatra$ zip ../sinatra-default.zip -r * .[^.]*
```

Elastic Beanstalk에 소스 번들을 업로드하여 Sinatra를 환경에 배포합니다.

소스 번들을 배포하려면

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 환경을 선택한 다음 목록에서 환경의 이름을 선택합니다.
3. 환경 개요 페이지에서 [업로드 및 배포]를 선택합니다.
4. 화면에 표시되는 대화 상자를 사용하여 소스 번들을 업로드합니다.
5. 배포(Deploy)를 선택합니다.
6. 배포가 완료되면 사이트 URL을 선택하여 새 탭에서 웹 사이트를 열 수 있습니다.

정리

데모 코드 작업을 완료한 후 환경을 종료할 수 있습니다. Elastic Beanstalk는 Amazon EC2 인스턴스, 데이터베이스 인스턴스, 로드 밸런서, 보안 그룹 및 경보와 같은 모든 관련 AWS 리소스를 삭제합니다.

리소스를 제거해도 Elastic Beanstalk 애플리케이션은 삭제되지 않으므로 언제든지 애플리케이션에 대한 새 환경을 생성할 수 있습니다.

콘솔에서 Elastic Beanstalk 환경을 종료하려면

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 환경을 선택한 다음 목록에서 환경의 이름을 선택합니다.
3. 작업(Actions)을 선택한 후 환경 종료(Terminate Environment)를 선택합니다.
4. 화면에 표시되는 대화 상자를 사용하여 환경 종료를 확인합니다.

다음 단계

Sinatra에 대한 자세한 내용은 sinatrarb.com을 참조하십시오.

애플리케이션을 계속 개발하다 보면 .zip 파일을 수동으로 생성하여 이를 Elastic Beanstalk 콘솔에 업로드하지 않고도 환경을 관리하고 애플리케이션을 배포할 수 있는 방법이 필요할 것입니다. Elastic Beanstalk 명령줄 인터페이스(EB CLI)는 명령줄에서 애플리케이션을 만들고 구성하고 Elastic Beanstalk 환경에 배포하기 위한 사용하기 쉬운 명령을 제공합니다.

마지막으로, 프로덕션 환경에서 애플리케이션을 사용하려면 환경에 대한 사용자 지정 도메인 이름을 구성하고 보안 연결을 위해 HTTPS를 활성화할 수 있습니다.

Ruby Elastic Beanstalk 환경에 Amazon RDS DB 인스턴스 추가

여기에서는 Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 Amazon RDS를 생성하는 방법을 설명합니다. Amazon Relational Database Service(RDS) DB 인스턴스를 통해 애플리케이션이 수집하고 수정하는 데이터를 저장할 수 있습니다. Elastic Beanstalk를 통해 데이터베이스를 환경으로 연결한 후 관리하거나 비연결을 통해 생성하여 외부 기타 서버로 관리할 수 있습니다. 이러한 지침에서 데이터베이스는 Elastic Beanstalk를 통해 사용자 환경에 연결되고 관리됩니다. Elastic Beanstalk를 통한 Amazon RDS 통합에 대한 자세한 내용은 Elastic Beanstalk 환경에 데이터베이스 추가을 참조하십시오.

Sections

- 환경에 DB 인스턴스 추가
- 어댑터 다운로드
- 데이터베이스로 연결

환경에 DB 인스턴스 추가

환경에 DB 인스턴스를 추가하려면

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 환경을 선택한 다음 목록에서 환경의 이름을 선택합니다.
3. 탐색 창에서 구성을 선택합니다.
4. 데이터베이스 구성 범주에서 편집을 선택합니다.
5. DB 엔진을 선택하고 사용자 이름과 암호를 입력합니다.
6. 변경 사항을 저장하려면 페이지 하단에서 적용을 선택합니다.

DB 인스턴스를 추가하는 데 약 10분 정도 소요됩니다. 환경 업데이트가 완료되면 애플리케이션에서 다음 환경 속성을 통해 DB 인스턴스 호스트 이름과 기타 연결 정보를 사용할 수 있습니다:

속성 이름	설명	속성 값
`RDS_HOSTNAME`	DB 인스턴스의 호스트 이름입니다.	Amazon RDS 콘솔 연결 및 보안 탭의 엔드포인트입니다.
`RDS_PORT`	DB 인스턴스가 연결을 허용하는 포트입니다. DB 엔진마다 기본값이 다릅니다.	Amazon RDS 콘솔 연결 및 보안 탭의 포트입니다.
`RDS_DB_NAME`	데이터베이스 이름은 **ebdb**입니다.	Amazon RDS 콘솔 구성 탭의 DB 이름입니다.
`RDS_USERNAME`	데이터베이스에 구성된 사용자 이름입니다.	Amazon RDS 콘솔 구성 탭의 마스터 사용자 이름입니다.
`RDS_PASSWORD`	데이터베이스에 구성된 암호입니다.	Amazon RDS 콘솔에서 참조용 정보를 사용할 수 없습니다.

Elastic Beanstalk 환경에 결합된 데이터베이스에 대한 자세한 내용은 Elastic Beanstalk 환경에 데이터베이스 추가을 참조하세요.

어댑터 다운로드

프로젝트의 gem 파일에 데이터베이스 어댑터를 추가하십시오.

Example Gemfile - MySQL을 이용한 Rails

```
source 'https://rubygems.org'
gem 'puma'
gem 'rails', '~> 6.1.4', '>= 6.1.4.1'
gem 'mysql2'
```

Ruby용 일반 어댑터 gem

- MySQL – `mysql2`
- PostgreSQL – `pg`

- Oracle – `activerecord-oracle_enhanced-adapter`
- SQL Server – `activerecord-sqlserver-adapter`

데이터베이스로 연결

Elastic Beanstalk에서는 환경 속성을 통해 연결된 DB 인스턴스의 연결 정보를 제공합니다. `ENV['VARIABLE']` 를 통해 속성을 읽고 데이터베이스 연결을 구성합니다.

Example config/database.yml - Ruby on rails 데이터베이스 구성(MySQL)

```
production:
  adapter: mysql2
  encoding: utf8
  database: <%= ENV['RDS_DB_NAME'] %>
  username: <%= ENV['RDS_USERNAME'] %>
  password: <%= ENV['RDS_PASSWORD'] %>
  host: <%= ENV['RDS_HOSTNAME'] %>
  port: <%= ENV['RDS_PORT'] %>
```

Docker 컨테이너를 사용하여 Elastic Beanstalk에 배포

이 장에서는 Elastic Beanstalk를 사용하여 Docker 컨테이너에서 웹 애플리케이션을 배포하는 방법을 설명합니다. 도커 컨테이너는 독립적으로 실행되며 웹 애플리케이션을 실행하는 데 필요한 소프트웨어와 모든 구성 정보를 포함합니다. Docker 컨테이너로 자체 런타임 환경을 정의할 수 있습니다. 일반적으로 다른 Elastic Beanstalk 플랫폼에서 지원되지 않는 프로그래밍 언어 및 애플리케이션 종속성(예: 패키지 관리자 또는 도구)을 선택할 수도 있습니다.

Docker에 대한 QuickStart의 단계에 따라 Docker 'Hello World' 애플리케이션을 생성하고 EB CLI를 사용하여 Elastic Beanstalk 환경에 배포합니다.

주제

- Elastic Beanstalk Docker 플랫폼 브랜치
- Elastic Beanstalk Docker 플랫폼 브랜치 사용
- Elastic Beanstalk에서 ECS 관리형 Docker 플랫폼 브랜치 사용
- Elastic Beanstalk에서 프라이빗 리포지토리의 이미지 사용
- Elastic Beanstalk Docker 환경 구성
- 레거시 플랫폼

Elastic Beanstalk Docker 플랫폼 브랜치

Elastic Beanstalk Docker 플랫폼은 다음 플랫폼 브랜치를 지원합니다.

Amazon Linux 2를 실행하는 도커와 AL2023를 실행하는 도커

Elastic Beanstalk는 도커 컨테이너와 소스 코드를 EC2 인스턴스에 배포하고 관리합니다. 이러한 플랫폼 브랜치는 멀티 컨테이너 지원을 제공합니다. 도커 구성 도구를 활용하여 애플리케이션 구성, 테스트 및 배포를 간소화할 수 있습니다. 이 플랫폼 브랜치에 대한 자세한 내용은 the section called "Docker 플랫폼 브랜치"을(를) 참조하세요.

Amazon Linux 2를 실행하는 ECS와 AL2023를 실행하는 ECS

당사는 사용 중지된 플랫폼 브랜치인 멀티 컨테이너 도커(Amazon Linux AMI)에서 실행 중인 AL2023/AL2로 마이그레이션하려는 고객을 위해 이 브랜치를 제공합니다. 최신 플랫폼 브랜치는 이 사용 중지된 플랫폼 브랜치의 모든 기능을 지원합니다. 소스 코드를 변경할 필요가 없습니다. 자세한 내용은 Elastic Beanstalk 애플리케이션을 AL1의 ECS 관리형 다중 컨테이너 도커에서 Amazon Linux 2023

기반의 ECS로 마이그레이션 단원을 참조하십시오. ECS 기반 플랫폼 브랜치에서 실행되는 Elastic Beanstalk 환경이 없는 경우 플랫폼 브랜치인 64비트 AL2023에서 실행되는 도커를 사용하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 접근 방식이 더 간단하며 더 적은 리소스 필요합니다.

이러한 각 플랫폼 브랜치와 연결된 소프트웨어 구성 요소 버전 목록은 AWS Elastic Beanstalk 플랫폼 문서의 Docker를 참조하세요.

Amazon Linux AMI (AL1)에서 실행되는 사용 중지된 플랫폼 브랜치

2022년 7월 18일 Elastic Beanstalk는 Amazon Linux AMI(AL1) 에 기반한 모든 플랫폼 브랜치의 상태를 사용 중지로 설정했습니다. 사용 중지된 각 플랫폼 브랜치와 Amazon Linux 2 또는 Amazon Linux 2023(권장)에서 실행되는 최신 플랫폼 브랜치로의 마이그레이션 경로에 대해 자세히 알아보려면 다음 각 섹션을 펼치세요.

도커(Amazon Linux AMI)

이 플랫폼 브랜치는 도커file 또는 `Dockerrun.aws.json` v1 정의에 설명된 도커 이미지를 배포하는 데 사용할 수 있습니다. 이 플랫폼 브랜치는 각 인스턴스에 대해 하나의 컨테이너만 실행합니다. 후속 플랫폼 브랜치인 64비트 AL2023에서 실행되는 도커와 64비트 Amazon Linux 2에서 실행되는 도커는 인스턴스당 여러 도커 컨테이너를 지원합니다.

새로운 지원되는 플랫폼 브랜치는 64비트 AL2023에서 실행되는 도커를 사용하여 환경을 생성하는 것이 좋습니다. 이후 애플리케이션을 새롭게 생성한 환경으로 마이그레이션할 수 있습니다. 이 태그 생성에 대한 자세한 내용은 the section called “Docker 플랫폼 브랜치”을 참조하세요. 마이그레이션에 대한 자세한 내용은 Elastic Beanstalk Linux 애플리케이션을 Amazon Linux 2023 또는 Amazon Linux 2로 마이그레이션을 참조하세요.

멀티 컨테이너 도커(Amazon Linux AMI)

이 플랫폼 브랜치는 Amazon ECS를 사용하여 Elastic Beanstalk 환경의 Amazon ECS 클러스터로의 여러 도커 컨테이너 배포를 조정합니다. 이미 이 플랫폼 브랜치를 사용하고 있는 경우 최신 버전의 Amazon Linux 2023에서 실행되는 ECS 플랫폼 브랜치로 마이그레이션하는 것이 좋습니다. 최신 플랫폼 브랜치는 이 사용 중지된 플랫폼 브랜치의 모든 기능을 지원합니다. 소스 코드를 변경할 필요가 없습니다. 자세한 내용은 Elastic Beanstalk 애플리케이션을 AL1의 ECS 관리형 다중 컨테이너 도커에서 Amazon Linux 2023 기반의 ECS로 마이그레이션 단원을 참조하십시오.

사전 구성된 도커 컨테이너

앞서 언급한 도커 플랫폼 외에 Amazon Linux AMI 운영 체제(AL1)에서 실행되는 사전 구성된 도커 GlassFish 플랫폼 브랜치도 있습니다.

이 플랫폼 브랜치는 플랫폼 브랜치 64비트 AL2023에서 실행되는 도커와 64비트 Amazon Linux 2에서 실행되는 도커로 대체되었습니다. 자세한 내용은 도커 플랫폼에 GlassFish 애플리케이션 배포를 참조하세요.

Elastic Beanstalk Docker 플랫폼 브랜치 사용

이 섹션에서는 Elastic Beanstalk 플랫폼 브랜치인 AL2 또는 AL2023을 실행하는 Docker를 사용하여 시작하기 위해 Docker 이미지를 준비하는 방법을 설명합니다.

Docker에 대한 QuickStart의 단계에 따라 Docker 'Hello World' 애플리케이션을 생성하고 EB CLI를 사용하여 Elastic Beanstalk 환경에 배포합니다.

주제

- QuickStart : Elastic Beanstalk에 Docker 애플리케이션 배포
- Elastic Beanstalk에 배포하도록 Docker 이미지 준비

QuickStart : Elastic Beanstalk에 Docker 애플리케이션 배포

이 QuickStart 자습서에서는 Docker 애플리케이션을 생성하고 AWS Elastic Beanstalk 환경에 배포하는 프로세스를 안내합니다.

> **Note**
> 자습서 예제는 데모용입니다. 프로덕션 트래픽에 애플리케이션을 사용하지 마십시오.

Sections

- 내 AWS 계정
- 사전 조건
- 1단계: Docker 애플리케이션 및 컨테이너 생성
- 2단계: 로컬에서 애플리케이션 실행
- 3단계: EB CLI를 사용하여 Docker 애플리케이션 배포
- 4단계: Elastic Beanstalk에서 애플리케이션 실행
- 5단계: 정리
- AWS 애플리케이션을 위한 리소스
- 다음 단계

- Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 배포

내 AWS 계정

아직 AWS 고객이 아닌 경우 AWS 계정을 생성해야 합니다. 가입하면 필요한 Elastic Beanstalk 및 기타 AWS 서비스에 액세스할 수 있습니다.

이미 AWS 계정이 있는 경우 로 이동할 수 있습니다사전 조건.

AWS 계정 생성

에 가입 AWS 계정

이 없는 경우 다음 단계를 AWS 계정완료하여 생성합니다.

에 가입하려면 AWS 계정

1. https://portal.aws.amazon.com/billing/signup을 엽니다.
2. 온라인 지시 사항을 따릅니다.

   등록 절차 중 전화 또는 텍스트 메시지를 받고 전화 키패드로 확인 코드를 입력하는 과정이 있습니다.

   에 가입하면 AWS 계정AWS 계정 루트 사용자이 생성됩니다. 루트 사용자에게는 계정의 모든 AWS 서비스 및 리소스에 액세스할 권한이 있습니다. 보안 모범 사례는 사용자에게 관리 액세스 권한을 할당하고, 루트 사용자만 사용하여 루트 사용자 액세스 권한이 필요한 작업을 수행하는 것입니다.

AWS 는 가입 프로세스가 완료된 후 확인 이메일을 보냅니다. 언제든지 https://aws.amazon.com/으로 이동하고 내 계정을 선택하여 현재 계정 활동을 보고 계정을 관리할 수 있습니다.

관리자 액세스 권한이 있는 사용자 생성

에 가입한 후 일상적인 작업에 루트 사용자를 사용하지 않도록 관리 사용자를 AWS 계정보호 AWS IAM Identity Center, AWS 계정 루트 사용자활성화 및 생성합니다.

보안 AWS 계정 루트 사용자

1. 루트 사용자를 선택하고 AWS 계정 이메일 주소를 입력하여 계정 소유자AWS Management Console로에 로그인합니다. 다음 페이지에서 비밀번호를 입력합니다.

루트 사용자를 사용하여 로그인하는 데 도움이 필요하면 AWS 로그인 User Guide의 루트 사용자로 로그인을 참조하세요.

2. 루트 사용자의 다중 인증(MFA)을 활성화합니다.

   지침은 IAM 사용 설명서의 AWS 계정 루트 사용자(콘솔)에 대한 가상 MFA 디바이스 활성화를 참조하세요.

관리자 액세스 권한이 있는 사용자 생성

1. IAM Identity Center를 활성화합니다.

   지침은 AWS IAM Identity Center 사용 설명서의 AWS IAM Identity Center설정을 참조하세요.

2. IAM Identity Center에서 사용자에게 관리 액세스 권한을 부여합니다.

   를 자격 증명 소스 IAM Identity Center 디렉터리 로 사용하는 방법에 대한 자습서는 사용 AWS IAM Identity Center 설명서의 기본값으로 사용자 액세스 구성을 IAM Identity Center 디렉터리 참조하세요.

관리 액세스 권한이 있는 사용자로 로그인

- IAM IDentity Center 사용자로 로그인하려면 IAM Identity Center 사용자를 생성할 때 이메일 주소로 전송된 로그인 URL을 사용합니다.

  IAM Identity Center 사용자를 사용하여 로그인하는 데 도움이 필요하면 사용 설명서의 AWS 액세스 포털에 로그인을 참조하세요. AWS 로그인

추가 사용자에게 액세스 권한 할당

1. IAM Identity Center에서 최소 권한 적용 모범 사례를 따르는 권한 세트를 생성합니다.

   지침은AWS IAM Identity Center 사용 설명서의 Create a permission set를 참조하세요.

2. 사용자를 그룹에 할당하고, 그룹에 Single Sign-On 액세스 권한을 할당합니다.

   지침은 AWS IAM Identity Center 사용 설명서의 Add groups를 참조하세요.

사전 조건

이 설명서의 절차를 수행하기 위해서는 실행 명령줄을 입력할 쉘 또는 터미널이 필요합니다. 명령은 프롬프트 기호($)와 해당하는 경우 현재 디렉터리 이름 뒤에 리스트로 표시됩니다.

```
~/eb-project$ this is a command
this is output
```

Linux 및 macOS의 경우 선호하는 쉘과 패키지 관리자를 사용할 수 있습니다. Windows의 경우 Linux용 Windows Subsystem을 설치하여 Ubuntu 및 Bash의 Windows 통합 버전을 가져옵니다.

EB CLI

또한 본 자습서는 Elastic Beanstalk 명령줄 인터페이스(EB CLI)를 사용합니다. EB CLI 설치 및 구성에 대한 자세한 내용은 설정 스크립트를 사용하여 EB CLI 설치(권장) 및 EB CLI 구성 단원을 참조하세요.

Docker

이 자습서를 시작하려면 Docker가 정상적으로 로컬 설치되어야 합니다. 자세한 정보는 도커 설명서 웹사이트에서 도커 가져오기를 참조하세요.

다음 명령을 실행하여 Docker 대몬이 실행 중인지 확인합니다.

```
~$ docker info
```

1단계: Docker 애플리케이션 및 컨테이너 생성

이 예제에서는 Elastic Beanstalk에 Flask 애플리케이션 배포에도 언급된 샘플 Flask 애플리케이션의 Docker 이미지를 생성합니다.

애플리케이션은 다음 두 개의 파일로 구성됩니다.

- `app.py`- 컨테이너에서 실행할 코드가 포함된 Python 파일
- `Dockerfile`- 이미지를 빌드할 Docker 파일

두 파일을 디렉터리 루트에 배치합니다.

```
~/eb-docker-flask/
|-- Dockerfile
```

```
|-- app.py
```

다음 내용을 `Dockerfile`에 추가합니다.

Example **`~/eb-docker-flask/Dockerfile`**

```
FROM python:3.12
COPY . /app
WORKDIR /app
RUN pip install Flask==3.0.2
EXPOSE 5000
CMD [ "python3", "-m" , "flask", "run", "--host=0.0.0.0"]
```

다음 내용을 `app.py` 파일에 추가합니다.

Example **`~/eb-docker-flask/app.py`**

```
from flask import Flask
app = Flask(__name__)
@app.route('/')
def hello_world():
    return 'Hello Elastic Beanstalk! This is a Docker application'
```

`eb-docker-flask`로 이미지에 태그를 지정하여 Docker 컨테이너를 빌드합니다.

```
~/eb-docker-flask$ docker build -t eb-docker-flask
```

2단계: 로컬에서 애플리케이션 실행

docker build 명령을 사용하여 로컬에서 컨테이너 이미지를 빌드하고 `eb-docker-flask`로 이미지에 태그를 지정합니다. 명령 끝에 있는 마침표(`.`)는 경로가 로컬 디렉터리이라는 것을 지정합니다.

```
~/eb-docker-flask$ docker run -dp 127.0.0.1:5000:5000 eb-docker-flask .
```

docker run 명령을 사용하여 컨테이너를 실행합니다. 이 명령은 실행 중인 컨테이너의 ID를 인쇄합니다. -d 옵션은 백그라운드 모드에서 Docker를 실행합니다. -p 옵션은 포트 5000에서 애플리케이션을 노출합니다. Elastic Beanstalk는 기본적으로 Docker 플랫폼의 포트 5000에 트래픽을 제공합니다.

```
~/eb-docker-flask$ docker run -dp 127.0.0.1:5000:5000 eb-docker-flask container-id
```

브라우저에서 `http://127.0.0.1:5000/` 으로 이동합니다. 텍스트는 'Hello Elastic Beanstalk! This is a Docker application'과 같습니다.

docker kill 명령을 실행하여 컨테이너를 종료합니다.

```
~/eb-docker-flask$ docker kill container-id
```

3단계: EB CLI를 사용하여 Docker 애플리케이션 배포

다음 명령을 실행하여 이 애플리케이션에 대한 Elastic Beanstalk 환경을 생성합니다.

환경을 생성하고 Docker 애플리케이션을 배포하려면

1. eb init 명령으로 EB CLI 리포지토리를 초기화합니다.

   ```
   ~/eb-docker-flask$ eb init -p docker docker-tutorial us-east-2
   Application docker-tutorial has been created.
   ```

   이 명령은 이름이 `docker-tutorial`인 애플리케이션을 만들고 최신 Docker 플랫폼 버전을 통해 환경을 생성하도록 로컬 리포지토리를 구성합니다.
2. (선택 사항) SSH를 통해 애플리케이션을 실행하는 EC2 인스턴스에 연결할 수 있도록 eb init를 다시 실행하여 기본 키 페어를 구성합니다.

   ```
   ~/eb-docker-flask$ eb init
   Do you want to set up SSH for your instances?
   (y/n): y
   Select a keypair.
   1) my-keypair
   2) [ Create new KeyPair ]
   ```

   키 페어가 이미 있는 경우 이를 선택하거나, 프롬프트에 따라 키 페어를 생성합니다. 프롬프트가 보이지 않거나 나중에 설정을 변경해야 하는 경우 eb init -i를 실행합니다.
3. 환경을 만들고 eb create로 해당 환경에 애플리케이션을 배포합니다. Elastic Beanstalk는 애플리케이션에 대한 zip 파일을 자동으로 빌드하고 포트 5000에서 시작합니다.

   ```
   ~/eb-docker-flask$ eb create docker-tutorial
   ```

   Elastic Beanstalk에서 환경을 생성하는 데 약 5분이 걸립니다.

4단계: Elastic Beanstalk에서 애플리케이션 실행

환경 생성 프로세스가 완료되면 eb open으로 웹 사이트를 엽니다.

```
~/eb-docker-flask$ eb open
```

축하합니다! Elastic Beanstalk와 함께 Docker 애플리케이션을 배포했습니다! 그러면 애플리케이션에 대해 생성된 도메인 이름을 사용하여 브라우저 창이 열립니다.

5단계: 정리

애플리케이션 작업을 완료하면 환경을 종료할 수 있습니다. Elastic Beanstalk는 환경과 연결된 모든 AWS 리소스를 종료합니다.

EB CLI를 사용하여 Elastic Beanstalk 환경을 종료하려면 다음 명령을 실행하세요.

```
~/eb-docker-flask$ eb terminate
```

AWS 애플리케이션을 위한 리소스

단일 인스턴스 애플리케이션을 생성했습니다. 이 애플리케이션은 단일 EC2 인스턴스를 사용하는 간단한 샘플 애플리케이션 역할을 하므로 로드 밸런싱이나 오토 스케일링이 필요하지 않습니다. 단일 인스턴스 애플리케이션의 경우 Elastic Beanstalk는 다음 AWS 리소스를 생성합니다.

- EC2 인스턴스 - 선택한 플랫폼에서 웹 앱을 실행하도록 구성된 Amazon EC2 가상 머신입니다.

  특정 언어 버전, 프레임워크, 웹 컨테이너 또는 조합을 지원하도록 각 플랫폼마다 실행하는 소프트웨어, 구성 파일 및 스크립트 세트가 다릅니다. 대부분의 플랫폼에서는 웹 앱 앞의 웹 트래픽을 처리하고, 웹 앱으로 요청을 전달하고, 정적 자산을 제공하고, 액세스 및 오류 로그를 생성하는 역방향 프록시로 Apache 또는 nginx를 사용합니다.
- 인스턴스 보안 그룹 - 포트 80에서 수신 트래픽을 허용하도록 구성된 Amazon EC2 보안 그룹입니다. 이 리소스를 통해 로드 밸런서의 HTTP 트래픽이 웹 앱을 실행하는 EC2 인스턴스에 도달할 수 있습니다. 기본적으로 다른 포트에서는 트래픽이 허용되지 않습니다.
- Amazon S3 버킷(Amazon S3 bucket) - Elastic Beanstalk 사용 시 생성된 소스 코드, 로그 및 기타 아티팩트의 스토리지 위치입니다.
- Amazon CloudWatch 경보 - 환경의 인스턴스에 대한 로드를 모니터링하는 두 개의 CloudWatch 경보로, 로드가 너무 높거나 너무 낮은 경우 트리거됩니다. 경보가 트리거되면 이에 대한 응답으로 Auto Scaling 그룹이 스케일 업 또는 축소됩니다.

- AWS CloudFormation 스택 - Elastic Beanstalk는 AWS CloudFormation 를 사용하여 환경에서 리소스를 시작하고 구성 변경 사항을 전파합니다. 리소스는 AWS CloudFormation 콘솔에서 볼 수 있는 템플릿에서 정의됩니다.
- 도메인 이름(Domain name) - *subdomain*.*region*.elasticbeanstalk.com 형식으로 웹 앱으로 라우팅되는 도메인 이름입니다.

이러한 모든 리소스는 Elastic Beanstalk에서 관리합니다. 사용자가 환경을 종료하면 Elastic Beanstalk는 환경에 있는 모든 리소스를 종료합니다.

다음 단계

애플리케이션을 실행하는 환경이 있으면 언제든 다른 애플리케이션 또는 애플리케이션의 새 버전을 배포할 수 있습니다. EC2 인스턴스를 프로비저닝하거나 다시 시작할 필요가 없기 때문에 새 애플리케이션 버전을 매우 빠르게 배포할 수 있습니다. Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 새로운 환경을 탐색할 수도 있습니다. 자세한 단계는 이 가이드의 시작하기 장의 환경 탐색을 참조하세요.

샘플 애플리케이션을 하나 이상 배포하고 Docker 애플리케이션을 로컬로 개발하고 실행할 준비가 되면 Elastic Beanstalk에 배포하도록 Docker 이미지 준비 단원을 참조하세요.

Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 배포

Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 샘플 애플리케이션을 시작할 수도 있습니다. 자세한 단계는 이 가이드의 시작하기 장의 예제 애플리케이션 생성을 참조하세요.

Elastic Beanstalk에 배포하도록 Docker 이미지 준비

이 섹션에서는 AL2 또는 AL2023 플랫폼 브랜치를 실행하는 Docker를 사용하여 Elastic Beanstalk에 배포하도록 Docker 이미지를 준비하는 방법을 설명합니다. 필요한 구성 파일은 이미지가 로컬인지, 원격인지 아니면 Docker Compose를 사용하는지 여부에 따라 달라집니다.

> **Note**
>
> Docker 환경을 시작하는 절차의 예제는 Docker에 대한 QuickStart 주제를 참조하세요.

주제

- Elastic Beanstalk에서 Docker Compose로 이미지 관리
- Elastic Beanstalk에서 Docker Compose 없이 이미지 관리

- 도커파일을 사용하여 사용자 지정 이미지 빌드

Elastic Beanstalk에서 Docker Compose로 이미지 관리

Docker Compose를 사용하여 하나의 YAML 파일에서 다양한 서비스를 관리하도록 선택할 수 있습니다. Docker Compose에 대한 자세한 내용은 Docker 웹 사이트에서 Why use Compose?를 참조하세요.

- `docker-compose.yml`를 만듭니다. 이 파일은 Docker Compose를 사용하여 Elastic Beanstalk로 애플리케이션을 관리하는 경우에 필요합니다. 모든 배포를 퍼블릭 리포지토리의 이미지에서 가져온 경우 다른 구성 파일은 필요하지 않습니다. 배포의 소스 이미지가 프라이빗 리포지토리에 있는 경우 몇 가지 추가 구성을 해야 합니다. 자세한 내용은 프라이빗 리포지토리의 이미지 사용을 참조하세요. `docker-compose.yml` 파일에 대한 자세한 내용은 도커 웹 사이트에서 구성 파일 참조를 확인하십시오.
- `Dockerfile`은 선택 사항입니다. 로컬 사용자 지정 이미지를 빌드하고 실행하는 데 Elastic Beanstalk가 필요한 경우 파일을 하나 생성합니다. `Dockerfile`에 대한 자세한 내용은 도커 웹 사이트의 도커파일 참조를 확인하십시오.
- `.zip` 파일을 생성해야 할 수 있습니다. `Dockerfile` 파일만 사용하여 애플리케이션을 배포할 경우에는 이 파일을 생성할 필요가 없습니다. 추가 구성 파일을 사용하는 경우 .zip 파일에는 `Dockerfile`, `docker-compose.yml` 파일, 애플리케이션 파일 및 모든 애플리케이션 파일 종속성이 포함되어야 합니다. `Dockerfile` 및 `docker-compose.yml`은 루트에 있거나, .zip 아카이브의 최상위에 있어야 합니다. EB CLI를 사용하여 애플리케이션을 배포하면 .zip 파일이 생성됩니다.

도커 구성에 대한 자세한 내용과 설치 방법은 도커 사이트에서 도커 구성 개요 및 도커 구성 설치를 참조하십시오.

Elastic Beanstalk에서 Docker Compose 없이 이미지 관리

Docker Compose를 사용하여 Docker 이미지를 관리하지 않는 경우 `Dockerfile`, `Dockerrun.aws.json` 파일 또는 둘 다를 구성해야 합니다.

- `Dockerfile`을 생성하여 Elastic Beanstalk를 빌드하고 사용자 지정 이미지를 로컬에서 실행합니다.
- 호스팅되는 리포지토리에서 Elastic Beanstalk로 Docker 이미지를 배포하도록 `Dockerrun.aws.json v1` 파일을 생성합니다.
- `.zip` 파일을 생성해야 할 수 있습니다. 파일, `Dockerfile` 또는 `Dockerrun.aws.json` 중 하나만 사용하는 경우 .zip 파일을 생성할 필요가 없습니다. 두 파일을 모두 사용하는 경우 .zip 파일이

필요합니다. .zip 파일에는 애플리케이션 파일과 애플리케이션 파일 종속성이 포함된 파일과 함께 `Dockerfile` 및 `Dockerrun.aws.json`이 모두 포함되어야 합니다. EB CLI를 사용하여 애플리케이션을 배포하면 `.zip` 파일이 생성됩니다.

`Dockerrun.aws.json` v1 구성 파일

`Dockerrun.aws.json` 파일은 원격 도커 이미지를 Elastic Beanstalk 애플리케이션으로서 배포하는 방법을 설명합니다. 이 JSON 파일은 Elastic Beanstalk에 고유합니다. 애플리케이션이 호스팅되는 리포지토리에서 사용할 수 있는 이미지에서 실행되는 경우 `Dockerrun.aws.json v1` 파일에 해당 이미지를 지정하여 `Dockerfile`을 생략할 수 있습니다.

> **`Dockerrun.aws.json`** 버전
>
> `AWSEBDockerrunVersion` 파라미터는 `Dockerrun.aws.json` 파일의 버전을 나타냅니다.
>
> - Docker AL2 및 AL2023 플랫폼은 다음과 같은 버전의 파일을 사용합니다.
> - `Dockerrun.aws.json v3` - Docker Compose를 사용하는 환경.
> - `Dockerrun.aws.json v1` - Docker Compose를 사용하지 않는 환경.
> - Amazon Linux 2에서 실행되는 ECS 및 AL2023에서 실행되는 ECS는 `Dockerrun.aws.json v2` 파일을 사용합니다. 사용 중지된 플랫폼인 ECS-다중 컨테이너 Docker Amazon Linux AMI(AL1)도 동일한 버전을 사용했습니다.

Dockerrun.aws.json v1

`Dockerrun.aws.json v1` 파일에 유효한 키 및 값에는 다음 연산이 포함됩니다.

AWSEBDockerrunVersion

(필수) Docker Compose를 사용하여 이미지를 관리하지 않는 경우 버전 번호 1을 지정합니다.

인증

(프라이빗 리포지토리의 경우에만 필수) `.dockercfg` 파일을 저장하는 Amazon S3 객체를 지정합니다.

이 장의 뒷부분에서 프라이빗 리포지토리의 이미지 사용 단원의 Elastic Beanstalk에서 프라이빗 리포지토리의 이미지 사용 섹션을 참조하세요.

이미지

기존 도커 리포지토리에서 도커 컨테이너를 구축할 도커 기본 이미지를 지정합니다. Name 키의 값을 도커 허브의 이미지의 경우에는 *<organization>/<image name>* 형식으로, 다른 사이트의 경우에는 *<site>/<organization name>/<image name>* 형식으로 지정합니다.

`Dockerrun.aws.json` 파일에서 이미지를 지정하면 Elastic Beanstalk 환경의 각 인스턴스가 `docker pull`을 실행하여 이미지를 실행합니다. 경우에 따라 Update 키를 포함합니다. 기본값은 `true`로, Elastic Beanstalk에 리포지토리를 확인하고 이미지에 대한 모든 업데이트를 가져와 캐시된 이미지를 덮어쓰도록 지시합니다.

`Dockerfile`을 사용하는 경우에는 `Dockerrun.aws.json` 파일에서 Image 키를 지정하지 마십시오. Elastic Beanstalk는 `Dockerfile`이 있는 경우 이 파일에 명시된 이미지를 빌드하여 사용합니다.

포트

(Image 키를 지정하는 경우 필수) 도커 컨테이너에서 노출할 포트를 나열합니다. Elastic Beanstalk에서는 ContainerPort 값을 사용하여 호스트에서 실행 중인 역방향 프록시에 도커 컨테이너를 연결합니다.

컨테이너 포트를 여러 개 지정할 수 있지만 Elastic Beanstalk는 첫 번째 포트만 사용합니다. 이 포트를 사용하여 컨테이너를 호스트의 역방향 프록시에 연결하고 퍼블릭 인터넷에서 요청을 라우팅합니다. `Dockerfile`을 사용할 경우, 첫 번째 ContainerPort 값은 `Dockerfile`의 EXPOSE 목록 내 첫 번째 항목과 일치해야 합니다.

경우에 따라서는 HostPort 내 포트 목록 지정도 가능합니다. HostPort 항목은 ContainerPort 값이 매핑되는 호스트 포트를 지정합니다. HostPort 값을 지정하지 않으면 ContainerPort 값으로 기본 지정됩니다.

```
{
  "Image": {
    "Name": "image-name"
  },
  "Ports": [
    {
      "ContainerPort": 8080,
      "HostPort": 8000
    }
  ]
}
```

볼륨

EC2 인스턴스의 볼륨을 도커 컨테이너로 매핑합니다. 매핑할 볼륨 어레이를 하나 이상 지정합니다.

```
{
  "Volumes": [
    {
      "HostDirectory": "/path/inside/host",
      "ContainerDirectory": "/path/inside/container"
    }
  ]
...
```

로그

컨테이너에 애플리케이션에서 로그를 쓸 디렉터리를 지정합니다. 테일 또는 번들 로그를 요청하면 Elastic Beanstalk에서는 이 디렉터리의 로그를 Amazon S3에 업로드합니다. 로그를 이 디렉터리 내의 `rotated` 폴더로 교체하는 경우 영구 저장을 위해 교체된 로그를 Amazon S3로 업로드하도록 Elastic Beanstalk를 구성할 수도 있습니다. 자세한 내용은 Elastic Beanstalk 환경에서 Amazon EC2 인스턴스 로그 보기 섹션을 참조하세요.

Command

컨테이너에서 실행할 명령을 지정합니다. 진입점을 지정하고 나면 명령이 진입점에 대한 인수로서 추가됩니다. 자세한 내용은 도커 설명서의 CMD를 참조하십시오.

진입점

컨테이너 시작 시 실행할 기본 명령을 지정합니다. 자세한 내용은 도커 설명서의 ENTRYPOINT을 참조하십시오.

다음 코드 조각은 단일 컨테이너에 대한 `Dockerrun.aws.json` 파일의 구문을 보여 주는 예입니다.

```
{
  "AWSEBDockerrunVersion": "1",
  "Image": {
    "Name": "janedoe/image",
    "Update": "true"
  },
  "Ports": [
    {
```

```
      "ContainerPort": "1234"
    }
  ],
  "Volumes": [
    {
      "HostDirectory": "/var/app/mydb",
      "ContainerDirectory": "/etc/mysql"
    }
  ],
  "Logging": "/var/log/nginx",
  "Entrypoint": "/app/bin/myapp",
  "Command": "--argument"
}>
```

Elastic Beanstalk에 `Dockerrun.aws.json` 파일만 제공하거나, `.zip` 파일과 `Dockerrun.aws.json` 파일을 모두 포함하는 `Dockerfile` 아카이브를 제공할 수 있습니다. 이 섹션의 뒷부분에서 설명하는 것처럼 두 파일을 모두 제공하는 경우 `Dockerfile`은 도커 이미지를 명시하고, `Dockerrun.aws.json` 파일은 배포에 대한 추가 정보를 제공합니다.

> **Note**
>
> 두 파일은 루트에 있거나, `.zip` 아카이브의 최상위에 있어야 합니다. 파일을 포함하는 디렉터리에서 아카이브를 빌드하지 마십시오. 해당 디렉터리로 이동한 후 아카이브를 빌드하십시오. 두 파일을 모두 제공하는 경우 `Dockerrun.aws.json` 파일에 이미지를 지정하지 마십시오. Elastic Beanstalk는 `Dockerfile`에 명시된 이미지를 빌드하여 사용하고 `Dockerrun.aws.json` 파일에 지정된 이미지는 무시합니다.

도커파일을 사용하여 사용자 지정 이미지 빌드

리포지토리에서 호스팅되는 기존 이미지가 아직 없는 경우 `Dockerfile`을 생성해야 합니다.

다음은 코드 조각은 `Dockerfile`의 예입니다. Docker에 대한 QuickStart의 지침을 따르는 경우 이 `Dockerfile`을 덮어쓰도록 업로드할 수 있습니다. 이 `Dockerfile`을 사용하는 경우 Elastic Beanstalk에서는 게임 2048을 실행합니다.

`Dockerfile`에 포함시킬 수 있는 명령에 대한 자세한 내용은 도커 웹 사이트의 도커파일 참조를 참조하십시오.

```
FROM ubuntu:12.04
```

```
RUN apt-get update
RUN apt-get install -y nginx zip curl

RUN echo "daemon off;" >> /etc/nginx/nginx.conf
RUN curl -o /usr/share/nginx/www/master.zip -L https://codeload.github.com/
gabrielecirulli/2048/zip/master
RUN cd /usr/share/nginx/www/ && unzip master.zip && mv 2048-master/* . && rm -rf 2048-
master master.zip

EXPOSE 80

CMD ["/usr/sbin/nginx", "-c", "/etc/nginx/nginx.conf"]
```

> **Note**
>
> 단일 도커 파일에서 다단계 빌드를 실행하여 복잡성을 크게 줄이면서 작은 크기의 이미지를 생성할 수 있습니다. 자세한 내용은 도커 문서 웹 사이트에서 다단계 빌드 사용을 참조하세요.

Elastic Beanstalk에서 ECS 관리형 Docker 플랫폼 브랜치 사용

이 주제에서는 Amazon Linux 2 및 Amazon Linux 2023용 Elastic Beanstalk ECS 관리형 Docker 플랫폼 브랜치에 대한 개요를 제공합니다. 또한 Docker ECS 관리형 플랫폼과 관련된 구성 정보도 제공합니다.

AL1 멀티 컨테이너 도커에서 마이그레이션

2022년 7월 18일 Elastic Beanstalk는 Amazon Linux AMI(AL1) 에 기반한 모든 플랫폼 브랜치의 상태를 사용 중지로 설정했습니다. 이 장에서는이 사용 중지된 플랫폼에 대한 구성 정보를 제공하지만 지원되는 최신 플랫폼 브랜치로 마이그레이션하는 것이 좋습니다. 현재 AL1 플랫폼 브랜치에서 실행되는 멀티 컨테이너 도커를 사용하는 경우 AL2023에서 플랫폼 브랜치를 기반으로 실행되는 ECS의 플랫폼 브랜치로 마이그레이션을 권장합니다. 최신 플랫폼 브랜치는 이 단종된 플랫폼 브랜치의 모든 기능을 지원합니다. 소스 코드를 변경할 필요가 없습니다. 자세한 내용은 Elastic Beanstalk 애플리케이션을 AL1의 ECS 관리형 다중 컨테이너 도커에서 Amazon Linux 2023 기반의 ECS로 마이그레이션 단원을 참조하십시오.

ECS 관리형 Docker 플랫폼 개요

Elastic Beanstalk는 Amazon Elastic Container Service(Amazon ECS)를 사용하여 ECS 관리형 도커 환경에 맞게 컨테이너 배포를 조정합니다. Amazon ECS는 도커 컨테이너를 실행하는 인스턴스 클러

스터를 관리하기 위한 도구를 제공합니다. Elastic Beanstalk는 클러스터 생성, 작업 정의 및 실행을 비롯한 Amazon ECS 작업을 처리합니다. 환경의 각 인스턴스는 동일한 컨테이너 세트를 실행하며, 이는 `Dockerrun.aws.json` v2 파일에 정의되어 있습니다. 도커를 최대한 활용하기 위해, Elastic Beanstalk를 통해 Amazon EC2 인스턴스가 여러 도커 컨테이너를 나란히 실행하는 환경을 생성할 수 있습니다.

다음 다이어그램은 Auto Scaling 그룹의 각 Amazon EC2 인스턴스에서 실행되는 도커 컨테이너 세 개로 구성된 Elastic Beanstalk 환경 예를 보여 줍니다:



Elastic Beanstalk에서 생성한 Amazon ECS 리소스

ECS 관리형 Docker 플랫폼을 사용하여 환경을 생성하면 Elastic Beanstalk가 여러 Amazon Elastic Container Service 리소스를 자동으로 생성하고 구성하는 동시에 환경을 구축합니다. 이렇게 하면 각 Amazon EC2 인스턴스에 필요한 컨테이너가 생성됩니다.

- Amazon ECS 클러스터 – Amazon ECS의 컨테이너 인스턴스는 클러스터로 구성되어 있습니다. Elastic Beanstalk에서 사용할 경우 각 ECS 관리형 Docker 환경마다 항상 클러스터 하나가 생성됩니다. ECS 클러스터에는 Auto Scaling 그룹 용량 공급자 및 기타 리소스도 포함되어 있습니다.
- Amazon ECS 작업 정의 - Elastic Beanstalk는 프로젝트의 `Dockerrun.aws.json` v2를 사용하여 환경의 컨테이너 인스턴스를 구성하는 데 사용되는 Amazon ECS 작업 정의를 생성합니다.
- Amazon ECS 작업 – Elastic Beanstalk는 Amazon ECS와 통신하여 환경의 모든 인스턴스에서 작업을 실행하여 컨테이너 배포를 조정합니다. 확장 가능 환경에서 Elastic Beanstalk는 인스턴스가 클러스터에 추가될 때마다 새 작업을 시작합니다.

- Amazon ECS 컨테이너 에이전트 – 이 에이전트는 환경에 있는 인스턴스의 도커 컨테이너에서 실행됩니다. 이 에이전트는 Amazon ECS 서비스를 폴링하고 작업이 실행되기를 기다립니다.
- Amazon ECS 데이터 볼륨 - `Dockerrun.aws.json` v2에서 정의하는 볼륨 외에도 Elastic Beanstalk는 로그 수집을 용이하게 하기 위해 볼륨 정의를 작업 정의에 삽입합니다.

  Elastic Beanstalk는 `/var/log/containers/`*`containername`*의 각 컨테이너의 컨테이너 인스턴스에 로그 볼륨을 생성합니다. 이러한 볼륨의 이름은 `awseb-logs-`*`containername`*이고, 컨테이너를 탑재하기 위해 제공됩니다. 탑재 방법에 대한 세부 정보는 컨테이너 정의 형식 단원을 참조하세요.

Amazon ECS 리소스에 대한 자세한 내용은 Amazon Elastic Container Service 개발자 안내서를 참조하세요.

`Dockerrun.aws.json` v2 파일

컨테이너 인스턴스에는 `Dockerrun.aws.json`이라는 구성 파일이 필요합니다. 컨테이너 인스턴스는 Elastic Beanstalk 환경에서 ECS 관리형 Docker를 실행하는 Amazon EC2 인스턴스를 말합니다. 이 파일은 Elastic Beanstalk에 고유하며 단독으로 사용하거나 소스 번들의 내용 및 소스 코드와 함께 사용하여 도커 플랫폼에서 환경을 생성할 수 있습니다.

> **Note**
>
> `Dockerrun.aws.json`의 버전 2 형식은 Amazon EC2 인스턴스당 여러 개의 컨테이너를 추가로 지원하며, ECS 관리형 도커 플랫폼에서만 사용할 수 있습니다. 형식은 ECS에서 관리하지 않는 Docker 플랫폼 브랜치를 지원하는 다른 구성 파일 버전과 크게 다릅니다.

업데이트된 형식에 대한 세부 정보 및 파일 예제는 `Dockerrun.aws.json v2`을 참조하세요.

도커 이미지

Elastic Beanstalk용 ECS 관리형 Docker 플랫폼을 사용하려면 Elastic Beanstalk 환경을 생성하기 전에 이미지를 미리 빌드하고 퍼블릭 또는 프라이빗 온라인 이미지 리포지토리에 저장해야 합니다.

> **Note**
>
> Elastic Beanstalk의 ECS 관리형 Docker 플랫폼에서는 `Dockerfile`을(를) 사용하여 배포 중에 사용자 지정 이미지를 빌드할 수 없습니다. Elastic Beanstalk 환경을 생성하기 전에 이미지를 빌드한 후 이를 온라인 리포지토리에 배포하십시오.

`Dockerrun.aws.json` v2에 이미지를 이름으로 지정합니다.

프라이빗 리포지토리를 인증하도록 Elastic Beanstalk를 구성하려면 `authentication` v2 파일에 `Dockerrun.aws.json` 파라미터를 포함시킵니다.

실패한 컨테이너 배포

Amazon ECS 작업에 실패하면 Elastic Beanstalk 환경의 하나 이상의 컨테이너가 시작되지 않습니다. Elastic Beanstalk는 실패한 Amazon ECS 작업으로 인해 멀티컨테이너 환경을 롤백하지 않습니다. 컨테이너가 환경에서 시작되지 않는 경우 Elastic Beanstalk 콘솔에서 현재 버전 또는 이전 작업 버전을 재 배포합니다.

기존 버전을 배포하려면

1. 환경의 리전에서 Elastic Beanstalk 콘솔을 엽니다.
2. 애플리케이션 이름 오른쪽의 작업을 클릭한 후 View application versions(애플리케이션 버전 보기)를 클릭합니다.
3. 애플리케이션 버전을 선택하고 배포를 클릭합니다.

Elastic Beanstalk용 ECS 기반 Docker 플랫폼 확장

Elastic Beanstalk는 애플리케이션 배포에 자체 명령, 스크립트, 소프트웨어 및 구성을 적용할 수 있는 확장성 기능을 제공합니다. ECS AL2 및 AL2023 플랫폼 브랜치의 배포 워크플로는 다른 Linux 기반 플랫폼과 약간 다릅니다. 자세한 내용은 Amazon Linux 2 이상에서 실행되는 ECS의 인스턴스 배포 워크플로 단원을 참조하십시오.

Elastic Beanstalk에 대한 ECS 관리형 Docker 구성

이 장에서는 ECS 관리형 Docker 환경을 구성하는 방법을 설명합니다. 다음 목록에는이 장에서 설명하는 구성 항목이 요약되어 있습니다.

- `Dockerrun.aws.json` v2 -이 구성 파일은 다른 구성 요소 중에서 이미지 리포지토리와 도커 이미지의 이름을 지정합니다.
- EC2 인스턴스 프로파일 역할 - 사용자 지정 인스턴스 프로파일이 있는 경우 ECS가 컨테이너를 관리하는 데 필요한 권한을 최신 상태로 유지하도록 구성하는 방법을 설명합니다.
- Elastic Load Balancing 리스너 - 기본 HTTP 포트에서 실행되지 않는 프록시 또는 기타 서비스에 대한 인바운드 트래픽을 지원하는 환경이 필요한 경우 여러 Elastic Load Balancing 리스너를 구성해야 합니다.

주제

- Dockerrun.aws.json v2 파일 구성
- 컨테이너 관리형 정책 및 EC2 인스턴스 역할
- 여러 Elastic 로드 밸런서 리스너 사용

Dockerrun.aws.json v2 파일 구성

`Dockerrun.aws.json v2`Elastic Beanstalk 환경의 ECS 클러스터에서 호스팅되는 도커 컨테이너 세트를 배포하는 방법을 설명하는 Elastic Beanstalk 구성 파일입니다. Elastic Beanstalk 플랫폼은 ECS 컨테이너 정의를 포함하는 ECS 작업 정의를 생성합니다. 이러한 정의는`Dockerrun.aws.json` 구성 파일에 설명되어 있습니다.

`Dockerrun.aws.json`파일의 컨테이너 정의는 ECS 클러스터의 각 Amazon EC2 인스턴스에 배포할 컨테이너를 설명합니다. 이 경우 Amazon EC2 인스턴스는 도커 컨테이너를 호스팅하므로 호스트 컨테이너 인스턴스라고도 합니다. 구성 파일은 또한 도커 컨테이너를 마운트하기 위해 호스트 컨테이너 인스턴스에서 생성할 데이터 볼륨을 설명합니다. Elastic Beanstalk의 ECS 관리형 도커 환경의 구성 요소에 대한 자세한 내용과 다이어그램은 이 장의ECS 관리형 Docker 플랫폼 개요 앞부분을 참조하십시오.

`Dockerrun.aws.json` 파일은 단독으로 사용하거나 추가 소스 코드와 함께 단일 아카이브에 압축할 수 있습니다. `Dockerrun.aws.json`과 함께 보관되는 소스 코드는 Amazon EC2 컨테이너 인스턴스에 배포되며 `/var/app/current/` 디렉터리에서 액세스할 수 있습니다.

주제

- Dockerrun.aws.json v2
- 볼륨 포맷
- 실행 역할 ARN 형식
- 컨테이너 정의 형식

- 인증 형식 — 프라이빗 리포지토리의 이미지 사용
- Dockerrun.aws.json v2

Dockerrun.aws.json v2

Dockerrun.aws.json 섹션에 포함되는 필드는 다음과 같습니다.

AWSEBDockerrunVersion

버전 번호를 ECS 관리형 도커 환경 값 2(으)로 지정합니다.

executionRoleArn

계정과 연결된 다양한 용도 및 서비스를 위한 작업 실행 IAM 역할을 지정합니다. 애플리케이션이 보안 암호로 저장된 Elastic Beanstalk 환경 변수를 사용하려면 필요한 권한을 부여하는 작업 실행 역할의 ARN을 지정해야 합니다. 다른 일반적인 사용 사례에서도이 파라미터가 필요할 수 있습니다. 자세한 내용은 실행 역할 ARN 형식 단원을 참조하십시오.

볼륨

Amazon EC2 컨테이너 인스턴스 내 폴더로부터 또는 (/var/app/current에 배포된) 소스 번들로부터 볼륨을 생성합니다. containerDefinitions 섹션의 컨테이너 정의 mountPoints를 사용하여 이러한 볼륨을 도커 컨테이너 안의 경로에 탑재합니다.

containerDefinitions

아래에서 세부적으로 설명하는 일련의 컨테이너 정의입니다.

mTLS 인증(선택 사항)

(선택 사항) Amazon S3에서 프라이빗 리포지토리에 대한 인증 데이터가 포함된 .dockercfg 파일의 위치입니다.

컨테이너 정의 및 볼륨 섹션은 Amazon ECS 작업 정의 파일의 Dockerrun.aws.json해당 섹션과 동일한 형식 지정을 사용합니다. 작업 정의 형식에 대한 자세한 내용과 작업 정의 파라미터의 전체 목록은 Amazon Elastic Container Service 개발자 안내서의 Amazon ECS 작업 정의를 참조하십시오.

볼륨 포맷

볼륨 파라미터는 Amazon EC2 컨테이너 인스턴스 내 폴더로부터 또는 (/var/app/current로 배포된) 소스 번들로부터 볼륨을 생성합니다.

볼륨은 다음 형식으로 지정됩니다.

```
"volumes": [
    {
      "name": "volumename",
      "host": {
        "sourcePath": "/path/on/host/instance"
      }
    }
  ],
```

컨테이너 정의의 `mountPoints`를 사용하여 이러한 볼륨을 도커 컨테이너 안의 경로에 탑재합니다.

Elastic Beanstalk는 각 컨테이너에 대해 하나씩 로그용 추가 볼륨을 구성합니다. 로그를 호스트 인스턴스에 쓰려면 도커 컨테이너에서 이러한 볼륨을 탑재해야 합니다.

자세한 내용은 다음 컨테이너 정의 형식 섹션의`mountPoints` 필드를 참조하십시오.

실행 역할 ARN 형식

애플리케이션이 보안 암호로 저장된 Elastic Beanstalk 환경 변수를 사용하려면 작업 실행 IAM 역할을 지정해야 합니다. 역할은 Amazon ECS 컨테이너에 AWS Secrets Manager 보안 암호 또는 AWS Systems Manager 파라미터 스토어 파라미터를 사용하여 민감한 데이터를 참조하는 사용자를 대신하여 AWS API를 호출할 수 있는 권한을 부여해야 합니다. 계정에 필요한 권한이 있는 작업 실행 IAM 역할을 생성하는 지침은 Amazon Elastic Container Service 개발자 안내서의 Amazon ECS 작업 실행 IAM 역할을 참조하세요.

```
{
"AWSEBDockerrunVersion": 2,
  "executionRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/ecsTaskExecutionRole",
```

Amazon ECS 관리형 Docker 플랫폼에 필요한 추가 권한

ECS에 대한 EC2 인스턴스 프로파일 권한 부여 **`iam:PassRole`**

EC2 인스턴스 프로파일이이 역할을 ECS 컨테이너에 부여하려면 다음 예제에 설명된 `iam:PassRole` 권한을 포함해야 합니다. 를 `iam:PassRole` 사용하면 EC2 인스턴스 권한이 작업 실행 역할을 ECS 컨테이너에 전달할 수 있습니다.

이 예제에서는 EC2 인스턴스가 역할을 ECS 서비스로만 전달하도록 제한합니다. 이 조건은 필수는 아니지만 공유된 권한의 범위를 줄이기 위한 모범 사례를 따르도록 추가합니다. 이를 위해 `Condition` 요소를 사용합니다.

> **Note**
>
> ECS IAM 작업 실행 역할을 사용하려면 `iam:PassRole` 권한이 필요합니다. ECS 작업 실행 관리형 서비스 역할이 필요한 다른 일반적인 사용 사례가 있습니다. 자세한 내용은 Amazon Elastic Container Service 개발자 안내서의 Amazon ECS 작업 실행 IAM 역할을 참조하세요.

Example **`iam:PassRole`** 권한이 있는 정책

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "iam:PassRole",
            "Resource": [
                "arn:aws:iam::123456789012:role/ecs-task-execution-role"
            ],
            "Condition": {
                "StringLike": {
                    "iam:PassedToService": "ecs-tasks.amazonaws.com"
                }
            }
        }
    ]
}
```

Amazon ECS 컨테이너 에이전트에 대한 보안 암호 및 파라미터 액세스 권한 부여

Amazon ECS 작업 실행 IAM 역할에는 보안 암호 및 파라미터 스토어에 액세스할 수 있는 권한도 필요합니다. EC2 인스턴스 프로파일 역할의 요구 사항과 마찬가지로 ECS 컨테이너 에이전트에는 필요한 Secrets Manager 또는 Systems Manager 리소스를 가져올 수 있는 권한이 필요합니다. 자세한 내용은 Amazon Elastic Container Service 개발자 안내서의 Secrets Manager 또는 Systems Manager 권한을 참조하세요.

Elastic Beanstalk EC2 인스턴스에 대한 보안 암호 및 파라미터 액세스 권한 부여

환경 변수로 구성된 보안 암호를 지원하려면 EC2 인스턴스 프로파일에 권한도 추가해야 합니다. 자세한 내용은 보안 암호 및 파라미터를 Elastic Beanstalk 환경 변수로 가져오기 및 Secrets Manager에 필요한 IAM 권한 섹션을 참조하세요.

다음 예제에서는 이전 `iam:PassRole` 예제를 참조된에 제공된 예제와 결합합니다Secrets Manager에 필요한 IAM 권한. EC2 인스턴스가 AWS Secrets Manager 및 AWS Systems Manager 에 액세스하여 보안 암호 및 파라미터 데이터를 검색하여 보안 암호에 대해 구성된 Elastic Beanstalk 환경 변수를 초기화하는 데 필요한 권한을 추가합니다.

Example **`iam:PassRole`** 권한과 결합된 Secrets Manager 정책

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
       {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "iam:PassRole",
            "Resource": [
                "arn:aws:iam::123456789012:role/ecs-task-execution-role"
            ],
            "Condition": {
                "StringLike": {
                    "iam:PassedToService": "ecs-tasks.amazonaws.com"
               }
            }
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "secretsmanager:GetSecretValue",
                "kms:Decrypt"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:secretsmanager:us-east-1:111122223333:secret:my-secret",
                "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/my-key"
            ]
        }
    ]
}
```

Example **iam:PassRole** 권한이 결합된 Systems Manager 정책

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
       {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "iam:PassRole",
            "Resource": [
                "arn:aws:iam::123456789012:role/ecs-task-execution-role"
            ],
            "Condition": {
                "StringLike": {
                    "iam:PassedToService": "ecs-tasks.amazonaws.com"
               }
            }
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ssm:GetParameter",
                "kms:Decrypt"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:ssm:us-east-1:111122223333:parameter/my-parameter",
                "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/my-key"
            ]
        }
    ]
}
```

컨테이너 정의 형식

다음 예제에서는 컨테이너 정의 섹션에서 주로 사용되는 파라미터의 하위 세트를 보여 줍니다. 추가 선택적 파라미터를 사용할 수 있습니다.

Elastic Beanstalk 플랫폼은 ECS 컨테이너 정의를 포함하는 ECS 작업 정의를 생성합니다. Beanstalk는 ECS 컨테이너 정의를 위한 파라미터 하위 세트를 지원합니다. 자세한 내용을 알아보려면 Amazon Elastic Container Service 개발자 안내서의 컨테이너 인스턴스 AMI를 참조하세요.

`Dockerrun.aws.json` 파일에는 다음 필드가 포함된 하나 이상의 컨테이너 정의 객체가 포함됩니다.

name

컨테이너의 이름입니다. 최대 길이 및 허용된 문자에 대한 자세한 내용은 표준 컨테이너 정의 파라미터를 참조하십시오.

이미지

도커 컨테이너를 구축할 온라인 도커 리포지토리의 도커 이미지 이름입니다. 다음 규칙에 유의하십시오.

- Docker Hub 공식 리포지토리 안의 이미지는 단일 이름을 사용합니다(예: `ubuntu` 또는 `mongo`).
- Docker Hub의 다른 리포지토리에 저장된 이미지는 조직 이름으로 한정됩니다(예: `amazon/amazon-ecs-agent`).
- Docker Hub 상의 다른 리포지토리 안의 이미지는 도메인 이름을 사용하여 추가로 한정됩니다(예: `quay.io/assemblyline/ubuntu`).

환경

컨테이너에 전달할 일련의 환경 변수입니다.

예를 들어, 다음 항목은 이름이 **`Container`**이고 값이 **`PHP`**인 환경 변수를 정의합니다.

```
"environment": [
  {
    "name": "Container",
    "value": "PHP"
  }
],
```

필수

컨테이너가 실패할 경우 작업을 중지해야 하면 true입니다. 필수적이지 않은 컨테이너는 인스턴스의 나머지 컨테이너에 영향을 미치지 않고 종료되거나 충돌할 수 있습니다.

메모리

컨테이너용으로 예약할 컨테이너 인스턴스에 있는 메모리 양입니다. 컨테이너 정의에서 `memory` 또는 `memoryReservation` 파라미터 중 하나 또는 모두에 0이 아닌 정수를 지정하십시오.

memoryReservation

컨테이너용으로 예약할 메모리의 소프트 제한(MiB)입니다. 컨테이너 정의에서 `memory` 또는 `memoryReservation` 파라미터 중 하나 또는 모두에 0이 아닌 정수를 지정하십시오.

mountPoints

탑재할 Amazon EC2 컨테이너 인스턴스의 볼륨과 도커 컨테이너 파일 시스템에서 볼륨을 탑재할 위치입니다. 애플리케이션 콘텐츠가 포함된 볼륨을 탑재하면 컨테이너가 소스 번들에서 업로드하는 데이터를 읽을 수 있습니다. 로그 데이터를 기록할 로그 볼륨을 탑재하면 Elastic Beanstalk가 이들 볼륨에서 로그 데이터를 수집할 수 있습니다.

Elastic Beanstalk는 `/var/log/containers/`*`containername`*의 각 도커 컨테이너에 하나씩 컨테이너 인스턴스에 로그 볼륨을 만듭니다. 이러한 볼륨의 이름은 `awseb-logs-`*`containername`*으로 지정되며, 컨테이너 파일 구조에서 로그가 기록되는 위치에 탑재해야 합니다.

예를 들어, 다음 탑재 지점은 컨테이너의 nginx 로그 위치를 `nginx-proxy` 컨테이너용으로 Elastic Beanstalk에서 생성된 볼륨에 매핑합니다.

```
{
  "sourceVolume": "awseb-logs-nginx-proxy",
  "containerPath": "/var/log/nginx"
}
```

portMappings

컨테이너에 있는 네트워크 지점을 호스트에 있는 지점에 매핑합니다.

links

연결할 컨테이너의 목록입니다. 연결된 컨테이너는 서로를 검색하고 안전하게 통신할 수 있습니다.

volumesFrom

다양한 컨테이너의 모든 볼륨을 탑재합니다. 예를 들어, 컨테이너에서 `web`이라는 볼륨을 탑재하려면

```
"volumesFrom": [
  {
    "sourceContainer": "web"
  }
],
```

인증 형식 — 프라이빗 리포지토리의 이미지 사용

`authentication`섹션에는 프라이빗 리포지토리에 대한 인증 데이터가 포함되어 있습니다. 이 항목은 선택 사항입니다.

`authentication` 파일의 `Dockerrun.aws.json` 파라미터에 인증 파일이 포함되어 있는 Amazon S3 버킷에 대한 정보를 추가합니다. `authentication` 파라미터에 유효한 Amazon S3 버킷과 키가 포함되어 있는지 확인하십시오. Amazon S3 버킷은 이를 사용 중인 환경과 동일한 리전에 호스팅되어야 합니다. Elastic Beanstalk는 다른 리전에 호스팅된 Amazon S3 버킷에서 파일을 다운로드할 수 없습니다.

다음 형식을 사용합니다.

```
"authentication": {
    "bucket": "amzn-s3-demo-bucket",
    "key": "mydockercfg"
  },
```

인증 파일을 생성하고 업로드하는 방법에 대한 자세한 내용은 Elastic Beanstalk에서 프라이빗 리포지토리의 이미지 사용 단원을 참조하십시오.

Dockerrun.aws.json v2

다음 코드 조각은 두 개의 컨테이너가 있는 인스턴스에 대한 `Dockerrun.aws.json` 파일의 구문을 보여 주는 예입니다.

```
{
  "AWSEBDockerrunVersion": 2,
  "volumes": [
    {
      "name": "php-app",
      "host": {
        "sourcePath": "/var/app/current/php-app"
      }
    },
    {
      "name": "nginx-proxy-conf",
      "host": {
        "sourcePath": "/var/app/current/proxy/conf.d"
      }
    }
  ],
```

```
  "containerDefinitions": [
    {
      "name": "php-app",
      "image": "php:fpm",
      "environment": [
        {
          "name": "Container",
          "value": "PHP"
        }
      ],
      "essential": true,
      "memory": 128,
      "mountPoints": [
        {
          "sourceVolume": "php-app",
          "containerPath": "/var/www/html",
          "readOnly": true
        }
      ]
    },
    {
      "name": "nginx-proxy",
      "image": "nginx",
      "essential": true,
      "memory": 128,
      "portMappings": [
        {
          "hostPort": 80,
          "containerPort": 80
        }
      ],
      "links": [
        "php-app"
      ],
      "mountPoints": [
        {
          "sourceVolume": "php-app",
          "containerPath": "/var/www/html",
          "readOnly": true
        },
        {
          "sourceVolume": "nginx-proxy-conf",
          "containerPath": "/etc/nginx/conf.d",
          "readOnly": true
```

```
        },
        {
          "sourceVolume": "awseb-logs-nginx-proxy",
          "containerPath": "/var/log/nginx"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

컨테이너 관리형 정책 및 EC2 인스턴스 역할

Elastic Beanstalk 콘솔에서 환경을 생성하면 `AWSElasticBeanstalkMulticontainerDocker` 관리형 정책이 포함된 기본 인스턴스 프로파일을 생성하라는 메시지가 표시됩니다. 따라서 처음에는 기본 EC2 인스턴스 프로파일에이 관리형 정책이 포함되어야 합니다. 환경에서 기본값 대신 사용자 지정 EC2 인스턴스 프로파일 역할을 사용하는 경우 컨테이너 관리에 필요한 권한이 up-to-date 상태를 유지하도록 관리형 정책`AWSElasticBeanstalkMulticontainerDocker`이 연결되어 있는지 확인합니다.

Elastic Beanstalk는 도커 컨테이너에서 실행되는 Amazon ECS 컨테이너 에이전트에 Amazon ECS에 최적화된 AMI를 사용합니다. 에이전트는 Amazon ECS와 통신하여 컨테이너 배포를 조정합니다. Amazon ECS와 통신하려면 각 Amazon EC2 인스턴스에 해당 IAM 권한이 있어야 하며, 이러한 권한은 이 관리형 정책에 지정되어 있습니다. 이러한 권한을 보려면 AWS 관리형 정책 참조 가이드의 AWSElasticBeanstalkMulticontainerDocker를 참조하세요.

AWS Secrets Manager 또는 파라미터 AWS Systems Manager 스토어에 저장된 보안 암호 또는 파라미터에 액세스하도록 구성된 Elastic Beanstalk 환경 변수를 사용하는 경우 추가 권한으로 EC2 인스턴스 프로파일을 사용자 지정해야 합니다. 자세한 내용은 실행 역할 ARN 형식 단원을 참조하십시오.

여러 Elastic 로드 밸런서 리스너 사용

기본 HTTP 포트에서 실행되지 않는 프록시 또는 다른 서비스에 대한 인바운드 트래픽을 지원하도록 ECS 관리형 Docker 환경에서 여러 개의 Elastic Load Balancing 리스너를 구성할 수 있습니다.

소스 번들에 `.ebextensions` 폴더를 생성하고 파일 확장명이 `.config`인 파일을 추가합니다. 다음 예제에서는 포트 8080에서 Elastic Load Balancing 리스너를 생성하는 구성 파일을 보여 줍니다.

`.ebextensions/elb-listener.config`

```
option_settings:
```

```
  aws:elb:listener:8080:
    ListenerProtocol: HTTP
    InstanceProtocol: HTTP
    InstancePort: 8080
```

환경이 사용자가 생성한 사용자 지정 Amazon Virtual Private Cloud(Amazon VPC)에서 실행 중인 경우 Elastic Beanstalk가 나머지를 처리합니다. 기본 VPC에서 로드 밸런서로부터의 수신을 허용하도록 인스턴스의 보안 그룹을 구성해야 합니다. 보안 그룹에 수신 규칙을 추가하는 두 번째 구성 파일을 추가합니다.

`.ebextensions/elb-ingress.config`

```
Resources:
  port8080SecurityGroupIngress:
    Type: AWS::EC2::SecurityGroupIngress
    Properties:
      GroupId: {"Fn::GetAtt" : ["AWSEBSecurityGroup", "GroupId"]}
      IpProtocol: tcp
      ToPort: 8080
      FromPort: 8080
      SourceSecurityGroupName: { "Fn::GetAtt": ["AWSEBLoadBalancer",
 "SourceSecurityGroup.GroupName"] }
```

구성 파일 형식에 대한 자세한 내용은 Elastic Beanstalk 환경 리소스 추가 및 사용자 지정 및 옵션 설정을 참조하세요.

Elastic 로드 밸런서 구성에 리스너를 추가하고 보안 그룹에서 포트를 여는 것 외에도, `containerDefinitions` v2 파일의 `Dockerrun.aws.json` 섹션에서 호스트 인스턴스의 포트를 도커 컨테이너의 포트에 매핑해야 합니다. 다음 발췌문은 한 가지 예를 보여줍니다:

```
"portMappings": [
  {
    "hostPort": 8080,
    "containerPort": 8080
  }
]
```

`Dockerrun.aws.json` v2 파일 형식에 대한 세부 정보는 `Dockerrun.aws.json v2`를 참조하세요.

Elastic Beanstalk 콘솔로 ECS 관리형 Docker 환경 생성

이 자습서에는 컨테이너 구성과, 컨테이너 두 개를 사용하는 ECS 관리형 Docker 환경의 소스 코드 준비에 대한 내용이 나와 있습니다.

컨테이너(PHP 애플리케이션 및 nginx 프록시)는 Elastic Beanstalk 환경의 각 Amazon Elastic Compute Cloud(Amazon EC2) 인스턴스에서 나란히 실행됩니다. 환경을 생성하고 애플리케이션이 실행되는지 확인한 후에는 컨테이너 인스턴스에 연결하여 함께 정상적으로 작동되는지 살펴봅니다.

Sections

- ECS 관리형 Docker 컨테이너 정의
- 콘텐츠 추가
- Elastic Beanstalk에 배포
- 컨테이너 인스턴스에 연결
- Amazon ECS 컨테이너 에이전트 검사

ECS 관리형 Docker 컨테이너 정의

새 Docker 환경을 생성하는 첫 번째 단계는 애플리케이션 데이터에 대한 디렉터리를 만드는 것입니다. 이 폴더는 로컬 시스템 어디든 있을 수 있으며 원하는 이름을 선택할 수 있습니다. 컨테이너 구성 파일 외에도 이 폴더는 Elastic Beanstalk에 업로드하고 환경에 배포할 내용을 포함하고 있습니다.

> **Note**
>
> 이 자습서의 모든 코드는 GitHub의 awslabs 리포지토리(https://github.com/awslabs/eb-docker-nginx-proxy)에서 제공됩니다.

Elastic Beanstalk가 Amazon EC2 인스턴스에 컨테이너를 구성하는 데 사용하는 파일은 JSON 형식의 텍스트 파일로 이름은 `Dockerrun.aws.json` v2입니다. ECS 관리형 Docker 플랫폼 버전에서는 이 파일의 버전 2 형식을 사용합니다. 이 형식은 ECS에서 관리하지 않는 Docker 플랫폼 브랜치를 지원하는 다른 구성 파일 버전과 크게 다르므로 ECS 관리형 Docker 플랫폼에서만 사용할 수 있습니다.

애플리케이션 루트에 이 이름으로 된 `Dockerrun.aws.json` v2 텍스트 파일을 생성하고 다음 텍스트를 추가합니다.

```
{
  "AWSEBDockerrunVersion": 2,
```

```
  "volumes": [
    {
      "name": "php-app",
      "host": {
        "sourcePath": "/var/app/current/php-app"
      }
    },
    {
      "name": "nginx-proxy-conf",
      "host": {
        "sourcePath": "/var/app/current/proxy/conf.d"
      }
    }
  ],
  "containerDefinitions": [
    {
      "name": "php-app",
      "image": "php:fpm",
      "essential": true,
      "memory": 128,
      "mountPoints": [
        {
          "sourceVolume": "php-app",
          "containerPath": "/var/www/html",
          "readOnly": true
        }
      ]
    },
    {
      "name": "nginx-proxy",
      "image": "nginx",
      "essential": true,
      "memory": 128,
      "portMappings": [
        {
          "hostPort": 80,
          "containerPort": 80
        }
      ],
      "links": [
        "php-app"
      ],
      "mountPoints": [
        {
```

```
          "sourceVolume": "php-app",
          "containerPath": "/var/www/html",
          "readOnly": true
        },
        {
          "sourceVolume": "nginx-proxy-conf",
          "containerPath": "/etc/nginx/conf.d",
          "readOnly": true
        },
        {
          "sourceVolume": "awseb-logs-nginx-proxy",
          "containerPath": "/var/log/nginx"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

다음 예제 구성에서는 PHP 웹 사이트와 그 앞의 nginx 프록시로 구성된 컨테이너 두 개를 정의합니다. 이들 두 컨테이너는 Elastic Beanstalk 환경의 각 인스턴스에 있는 Docker 컨테이너에서 나란히 실행되며, 역시 이 파일에 정의되어 있는 호스트 인스턴스의 볼륨에서 공유 내용(웹 사이트 내용)에 액세스합니다. 컨테이너 자체는 Docker Hub의 공식 리포지토리에서 호스팅하는 이미지로 만듭니다. 그 결과, 다음과 같은 환경이 됩니다.



구성에 정의된 볼륨은 다음에 만들고 애플리케이션 소스 번들의 일부로 업로드할 내용에 해당됩니다. 컨테이너는 컨테이너 정의의 `mountPoints` 섹션에 볼륨을 마운트하여 호스트 내용을 액세스합니다.

`Dockerrun.aws.json` v2 형식 및 해당 파라미터에 대한 자세한 내용은 컨테이너 정의 형식 단원을 참조하세요.

콘텐츠 추가

그 다음 방문자에게 표시될 PHP 사이트에 대한 일부 내용과 nginx 프록시에 대한 구성 파일을 추가합니다.

php-app/index.php

```
<h1>Hello World!!!</h1>
<h3>PHP Version <pre><?= phpversion()?></pre></h3>
```

php-app/static.html

```
<h1>Hello World!</h1>
<h3>This is a static HTML page.</h3>
```

proxy/conf.d/default.conf

```
server {
  listen 80;
  server_name localhost;
  root /var/www/html;

  index index.php;

  location ~ [^/]\.php(/|$) {
    fastcgi_split_path_info ^(.+?\.php)(/.*)$;
    if (!-f $document_root$fastcgi_script_name) {
      return 404;
    }

    include fastcgi_params;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
    fastcgi_param PATH_INFO $fastcgi_path_info;
    fastcgi_param PATH_TRANSLATED $document_root$fastcgi_path_info;

    fastcgi_pass php-app:9000;
    fastcgi_index index.php;
  }
}
```

Elastic Beanstalk에 배포

이제 애플리케이션 폴더에 다음 파일이 포함되어 있습니다.

```
### Dockerrun.aws.json
### php-app
#   ### index.php
#   ### static.html
### proxy
    ### conf.d
        ### default.conf
```

다음은 Elastic Beanstalk 환경을 생성할 때 필요한 모든 사항입니다. 위 파일과 폴더의 `.zip` 아카이브를 만듭니다(최상위 프로젝트 폴더는 해당되지 않음). Windows explorer에 아카이브를 만들려면 프로젝트 폴더의 내용을 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 후 Send To(전송 대상)를 선택하고 Compressed (zipped) Folder(압축된 폴더)를 클릭합니다.

> **Note**
>
> 다른 환경에서 아카이브를 만드는 방법에 대한 지침과 필수 파일 구조에 대한 정보는 단원을 참조하십시오Elastic Beanstalk 애플리케이션 소스 번들 생성

그 다음 Elastic Beanstalk에 소스 번들을 업로드하고 환경을 생성합니다. [Platform]에서 [Docker]를 선택합니다. 플랫폼 브랜치의 경우, 64비트 Amazon Linux 2023에서 실행되는 ECS를 선택합니다.

환경을 시작하려면(콘솔)

1. 미리 구성된 다음 링크를 사용하여 Elastic Beanstalk 콘솔을 엽니다. console.aws.amazon.com/elasticbeanstalk/home#/newApplication?applicationName=tutorials&environmentType=LoadBalanced
2. 플랫폼에서 애플리케이션에 사용되는 언어와 일치하는 플랫폼 및 플랫폼 브랜치를 선택하거나 컨테이너 기반 애플리케이션을 위한 Docker 플랫폼을 선택합니다.
3. [애플리케이션 코드]에서 [코드 업로드]를 선택합니다.
4. [로컬 파일], [파일 선택]을 차례로 선택한 다음 소스 번들을 엽니다.
5. 검토 및 시작을 선택합니다.
6. 사용 가능한 설정을 검토한 후 앱 생성을 선택합니다.

그러면 Elastic Beanstalk 콘솔에서 새로운 환경의 관리 대시보드로 리디렉션됩니다. 이 화면에는 환경의 상태와 Elastic Beanstalk 서비스에 의한 이벤트 출력이 표시되어 있습니다. 상태가 녹색이면 환경 이름 옆의 URL을 클릭하여 새 웹 사이트를 확인합니다.

컨테이너 인스턴스에 연결

이제 Elastic Beanstalk 환경의 Amazon EC2 인스턴스에 연결하여 실행 중인 동적 요소 몇 가지를 확인해 보겠습니다.

사용자의 환경에서 인스턴스에 연결하는 가장 쉬운 방법은 EB CLI를 사용하는 것입니다. 아직 사용하지 않은 경우 사용하려면 EB CLI를 설치하십시오. 또한 Amazon EC2 SSH 키 페어를 사용하여 환경을 구성해야 합니다. 환경을 구성하려면 콘솔의 보안 구성 페이지 또는 EB CLI eb init 명령을 사용합니다. 환경 인스턴스에 연결하려면 EB CLI eb ssh 명령을 사용합니다.

Docker 컨테이너를 호스팅하는 Amazon EC2 인스턴스에 연결되어 있기 때문에 어떤 식으로 설정되어 있는지 확인할 수 있습니다. `ls`에서 `/var/app/current`를 실행합니다.

```
[ec2-user@ip-10-0-0-117 ~]$ ls /var/app/current
Dockerrun.aws.json  php-app  proxy
```

이 디렉터리에는 환경이 생성되는 동안 Elastic Beanstalk에 업로드한 소스 번들의 파일이 포함되어 있습니다.

```
[ec2-user@ip-10-0-0-117 ~]$ ls /var/log/containers
nginx-proxy    nginx-proxy-4ba868dbb7f3-stdouterr.log
php-app        php-app-dcc3b3c8522c-stdouterr.log       rotated
```

다음은 컨테이너 인스턴스에 생성되고 Elastic Beanstalk에 의해 수집된 로그의 위치입니다. Elastic Beanstalk는 각 컨테이너의 이 디렉터리에 볼륨을 생성하고, 사용자는 로그가 기록되는 컨테이너 위치에 이 볼륨을 마운트합니다.

Docker를 살펴보고 `docker ps`로 실행 중인 컨테이너를 확인할 수도 있습니다.

```
[ec2-user@ip-10-0-0-117 ~]$ sudo docker ps
CONTAINER ID   IMAGE                               COMMAND                  CREATED
  STATUS                  PORTS                                   NAMES

4ba868dbb7f3   nginx                               "/docker-entrypoint.…"   4 minutes ago
   Up 4 minutes            0.0.0.0:80->80/tcp, :::80->80/tcp   ecs-awseb-Tutorials-env-
dc2aywfjwg-1-nginx-proxy-acca84ef87c4aca15400
```

```
dcc3b3c8522c   php:fpm                          "docker-php-entrypoi…"   4 minutes ago
   Up 4 minutes            9000/tcp                            ecs-awseb-Tutorials-env-
dc2aywfjwg-1-php-app-b8d38ae288b7b09e8101
d9367c0baad6   amazon/amazon-ecs-agent:latest   "/agent"                 5 minutes ago
  Up 5 minutes (healthy)                                      ecs-agent
```

이렇게 하면 배포를 조정한 Amazon ECS 컨테이너 에이전트를 비롯하여 배포한 실행 컨테이너 두 개가 표시됩니다.

Amazon ECS 컨테이너 에이전트 검사

Elastic Beanstalk에서 ECS 관리형 Docker 환경의 Amazon EC2 인스턴스는 Docker 컨테이너에 에이전트 프로세스를 실행합니다. 이 에이전트는 Amazon ECS 서비스에 연결되어 컨테이너 배포를 조정합니다. 이러한 배포는 Amazon ECS에서 작업으로 실행되며, 이 작업은 작업 정의 파일에 구성되어 있습니다. Elastic Beanstalk는 소스 번들에 업로드하는 `Dockerrun.aws.json`을 기준으로 이러한 작업 정의 파일을 만듭니다.

`http://localhost:51678/v1/metadata`에 대한 HTTP get 요청으로 컨테이너 에이전트의 상태를 확인합니다.

```
[ec2-user@ip-10-0-0-117 ~]$ curl http://localhost:51678/v1/metadata
{
  "Cluster":"awseb-Tutorials-env-dc2aywfjwg",
  "ContainerInstanceArn":"arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:container-instance/awseb-
Tutorials-env-dc2aywfjwg/db7be5215cd74658aacfcb292a6b944f",
  "Version":"Amazon ECS Agent - v1.57.1 (089b7b64)"
}
```

이 구조는 클러스터 인스턴스(연결되어 있는 Amazon EC2 인스턴스)의 ARN(Amazon 리소스 이름) 및 Amazon ECS 클러스터의 이름을 나타냅니다.

자세한 내용을 보려면 `http://localhost:51678/v1/tasks`에 HTTP get 요청을 수행하십시오.

```
[ec2-user@ip-10-0-0-117 ~]$ curl http://localhost:51678/v1/tasks
{
   "Tasks":[
      {
         "Arn":"arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task/awseb-Tutorials-env-dc2aywfjwg/
bbde7ebe1d4e4537ab1336340150a6d6",
         "DesiredStatus":"RUNNING",
         "KnownStatus":"RUNNING",
         "Family":"awseb-Tutorials-env-dc2aywfjwg",
```

```
         "Version":"1",
         "Containers":[
            {

 "DockerId":"dcc3b3c8522cb9510b7359689163814c0f1453b36b237204a3fd7a0b445d2ea6",
               "DockerName":"ecs-awseb-Tutorials-env-dc2aywfjwg-1-php-app-
b8d38ae288b7b09e8101",
               "Name":"php-app",
               "Volumes":[
                  {
                     "Source":"/var/app/current/php-app",
                     "Destination":"/var/www/html"
                  }
               ]
            },
            {

 "DockerId":"4ba868dbb7f3fb3328b8afeb2cb6cf03e3cb1cdd5b109e470f767d50b2c3e303",
               "DockerName":"ecs-awseb-Tutorials-env-dc2aywfjwg-1-nginx-proxy-
acca84ef87c4aca15400",
               "Name":"nginx-proxy",
               "Ports":[
                  {
                     "ContainerPort":80,
                     "Protocol":"tcp",
                     "HostPort":80
                  },
                  {
                     "ContainerPort":80,
                     "Protocol":"tcp",
                     "HostPort":80
                  }
               ],
               "Volumes":[
                  {
                     "Source":"/var/app/current/php-app",
                     "Destination":"/var/www/html"
                  },
                  {
                     "Source":"/var/log/containers/nginx-proxy",
                     "Destination":"/var/log/nginx"
                  },
                  {
                     "Source":"/var/app/current/proxy/conf.d",
```

```
                    "Destination":"/etc/nginx/conf.d"
                }
            ]
        }
    ]
  }
]
}
```

이 구조는 이 자습서의 예제 프로젝트에서 Docker 컨테이너 두 개를 배포할 때 실행하는 작업을 보여줍니다. 다음 정보가 표시됩니다.

- KnownStatus – `RUNNING` 상태는 컨테이너가 여전히 활성화되어 있다는 것을 나타냅니다.
- 패밀리 – Elastic Beanstalk가 `Dockerrun.aws.json`에서 생성한 작업 정의 이름입니다.
- 버전 – 작업 정의 버전입니다. 작업 정의 파일이 업데이트될 때마다 버전이 증가합니다.
- 컨테이너 – 인스턴스에서 실행 중인 컨테이너에 대한 정보입니다.

더 자세한 내용은 Amazon ECS 서비스에서 확인할 수 있으며, 를 사용하여 호출할 수 있습니다 AWS Command Line Interface Amazon ECS AWS CLI 에서를 사용하는 방법에 대한 지침과 Amazon ECS 에 대한 일반적인 정보는 Amazon ECS 사용 설명서를 참조하세요.

Elastic Beanstalk 애플리케이션을 AL1의 ECS 관리형 다중 컨테이너 도커에서 Amazon Linux 2023 기반의 ECS로 마이그레이션

> **Note**
>
> 2022년 7월 18일에 Elastic Beanstalk는 Amazon Linux AMI(AL1) 기반의 모든 플랫폼 브랜치의 상태를 사용 중지로 설정했습니다.

이 주제에서는 이 사용 중지된 플랫폼 브랜치 Amazon Linux에서 실행되는 다중 컨테이너 Docker로부터 64비트 AL2023에서 실행되는 ECS로 애플리케이션을 마이그레이션하는 방법을 안내합니다. 이 대상 플랫폼 브랜치는 최신 버전이며 지원됩니다. 이전 멀티컨테이너 Docker AL1 브랜치와 마찬가지로 새로운 ECS AL2023 플랫폼 브랜치는 Amazon ECS를 사용하여 Elastic Beanstalk 환경에서 Amazon ECS 클러스터로의 여러 Docker 컨테이너 배포를 조정합니다. 새 버전 ECS AL2023 플랫폼 브랜치는 이전 멀티컨테이너 Docker AL1 플랫폼 브랜치의 기능을 모두 지원합니다. 또한, 같은 `Dockerrun.aws.json` v2 파일이 지원됩니다.

Sections

- Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 마이그레이션
- 를 사용하여 마이그레이션 AWS CLI

Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 마이그레이션

Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 마이그레이션하려면 동일한 소스 코드를 AL2023에서 실행되는 ECS 플랫폼 브랜치를 기반으로 하는 새로운 환경에 배포합니다. 소스 코드를 변경할 필요가 없습니다.

Amazon Linux 2023에서 실행되는 ECS 플랫폼 브랜치로 마이그레이션

1. 이전 환경에 이미 배포된 애플리리케이션 소스를 사용하여 애플리케이션 소스 번들을 만듭니다. 동일한 애플리케이션 소스 번들과 `Dockerrun.aws.json` v2 파일을 사용할 수 있습니다.
2. Amazon Linux 2023에서 실행되는 ECS 플랫폼 브랜치를 사용하여 새 환경을 생성합니다. 애플리케이션 코드에 대해 이전 단계의 소스 번들을 사용합니다. 자세한 단계는 이 장의 앞부분에 있는 관리형 Docker 자습서에서 Elastic Beanstalk에 배포을(를) 참조하세요.

를 사용하여 마이그레이션 AWS CLI

또한 AWS Command Line Interface (AWS CLI)를 사용하여 기존 다중 컨테이너 Docker Amazon Linux Docker 환경을 최신 ECS AL2023 플랫폼 브랜치로 마이그레이션할 수 있습니다. 이 경우 새 환경을 생성하거나 소스 코드를 다시 배포할 필요가 없습니다. the AWS CLI update-environment 명령만 실행하면 됩니다. 이는 플랫폼 업데이트를 수행하여 기존 환경을 ECS Amazon Linux 2023 플랫폼 브랜치로 마이그레이션합니다.

다음 구문을 사용하여 환경을 새 플랫폼 브랜치로 마이그레이션합니다.

```
aws elasticbeanstalk update-environment \
--environment-name my-env \
--solution-stack-name "64bit Amazon Linux 2023 version running ECS" \
--region my-region
```

다음은 환경 beta-101을 us-east-1 리전의 ECS Amazon Linux 2023 플랫폼 브랜치 버전 3.0.0으로 마이그레이션하는 명령의 예시입니다.

```
aws elasticbeanstalk update-environment \
--environment-name beta-101 \
--solution-stack-name "64bit Amazon Linux 2023 v4.0.0 running ECS" \
```

```
--region us-east-1
```

solution-stack-name 파라미터는 플랫폼 브랜치와 해당 버전을 제공합니다. 적절한 솔루션 스택 이름을 지정하여 최신 플랫폼 브랜치 버전을 사용합니다. 위의 예제에 표시된 대로 모든 플랫폼 브랜치의 버전은 솔루션 스택 이름에 포함됩니다. Docker 플랫폼에 대한 최신 솔루션 스택 목록은 AWS Elastic Beanstalk 플랫폼 가이드의 지원되는 플랫폼을 참조하세요.

> **Note**
>
> list-available-solution-stacks 명령은 AWS 리전의 계정에 사용할 수 있는 플랫폼 버전 목록을 제공합니다.
>
> ```
> aws elasticbeanstalk list-available-solution-stacks --region us-east-1 --query
> SolutionStacks
> ```

에 대한 자세한 내용은 AWS Command Line Interface 사용 설명서를 AWS CLI참조하세요. Elastic Beanstalk AWS CLI 명령에 대한 자세한 내용은 AWS CLI Elastic Beanstalk 명령 참조를 참조하세요.

Elastic Beanstalk에서 프라이빗 리포지토리의 이미지 사용

이 주제에서는 Elastic Beanstalk를 사용하여 프라이빗 온라인 이미지 리포지토리에 인증하는 방법을 설명합니다. Elastic Beanstalk는 이미지를 가져와 배포하기 전에 온라인 레지스트리로 인증을 받아야 합니다. 구성 옵션으로는 여러 가지가 있습니다.

Amazon ECR 리포지토리의 이미지 사용

Amazon Elastic Container Registry(Amazon ECR) AWS 를 사용하여에 사용자 지정 Docker 이미지를 저장할 수 있습니다.

Amazon ECR에 Docker 이미지를 저장하면 Elastic Beanstalk는 환경의 인스턴스 프로파일을 사용하여 Amazon ECR 레지스트리에 자동으로 인증합니다. 따라서 Amazon ECR 리포지토리의 이미지에 액세스할 수 있는 권한을 인스턴스에 제공해야 합니다. 이렇게 하려면 AmazonEC2ContainerRegistryReadOnly 관리형 정책을 인스턴스 프로파일에 연결하여 환경의 인스턴스 프로파일에 권한을 추가합니다. 이렇게 하면 계정의 모든 Amazon ECR 리포지토리에 대한 읽기 전용 액세스 권한이 제공됩니다. 또한 다음 템플릿을 사용해서 사용자 지정 정책을 생성하여 단일 리포지토리에만 액세스할 수 있는 옵션도 있습니다.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
      {
        "Sid": "AllowEbAuth",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
          "ecr:GetAuthorizationToken"
        ],
        "Resource": [
          "*"
        ]
      },
      {
        "Sid": "AllowPull",
        "Effect": "Allow",
        "Resource": [
          "arn:aws:ecr:us-east-2:account-id:repository/repository-name"
        ],
        "Action": [
          "ecr:GetAuthorizationToken",
          "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
          "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
          "ecr:GetRepositoryPolicy",
          "ecr:DescribeRepositories",
          "ecr:ListImages",
          "ecr:BatchGetImage"
        ]
      }
    ]
  }
```

위 정책의 Amazon 리소스 이름(ARN)을 리포지토리의 ARN으로 바꿉니다.

`Dockerrun.aws.json` 파일에 이미지 정보를 지정해야 합니다. 구성은 사용하는 플랫폼에 따라 달라집니다.

ECS 관리형 Docker 플랫폼의 경우, 컨테이너 정의 객체 에서 `image` 키를 사용합니다.

```
"containerDefinitions": [
        {
        "name": "my-image",
```

```
        "image": "account-id.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/repository-name:latest",
```

Docker 플랫폼의 경우 URL별 이미지를 참조하세요. URL은 `Dockerrun.aws.json` 파일의 `Image` 정의에 포함됩니다.

```
"Image": {
    "Name": "account-id.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/repository-name:latest",
    "Update": "true"
  },
```

AWS Systems Manager (SSM) 파라미터 스토어 사용

배포 프로세스를 시작하기 전에 프라이빗 리포지토리에 로그인하도록 Elastic Beanstalk를 구성할 수 있습니다. 이렇게 하면 Elastic Beanstalk에서 리포지토리의 이미지에 액세스하여 해당 이미지를 Elastic Beanstalk 환경에 배포할 수 있습니다.

이 구성은 Elastic Beanstalk 배포 프로세스의 미리 빌드 단계에서 이벤트를 시작합니다. 이는 .ebextentions 구성 디렉터리에서 설정합니다. 이 구성은 프라이빗 리포지토리를 호스팅하는 온라인 레지스트리로 인증하기 위해 docker login을 호출하는 플랫폼 후크 스크립트를 사용합니다. 플랫폼 후크 스크립트는 파라미터 AWS Systems Manager 스토어에서 값을 소싱하는 구성에 의해 초기화된 Elastic Beanstalk 환경 변수에서 자격 증명 데이터를 안전하게 읽습니다. 이 환경 변수 구성을 지원하려면 Elastic Beanstalk Docker 및 ECS 관리형 Docker 플랫폼이 2025년 3월 26일 또는 그 이후에 릴리스된 버전이어야 합니다. 이러한 구성 단계에 대한 자세한 분석은 다음과 같습니다.

파라미터 스토어를 사용하여 프라이빗 리포지토리에 인증하도록 AWS Systems Manager Elastic Beanstalk를 구성하려면

> **Note**
>
> AWS Systems Manager 파라미터 스토어에서 자격 증명을 설정하고이 단계를 완료하는 데 필요한 IAM 권한도 설정해야 합니다. 자세한 내용은 보안 암호를 환경 변수로 구성하기 위한 사전 조건을 참조하세요.

1. 다음과 같이 `.ebextensions` 디렉터리 구조를 생성합니다.

```
### .ebextensions
#   ### env.config
```

```
### .platform
#   ### confighooks
#   #   ### prebuild
#   #       ### 01login.sh
#   ### hooks
#       ### prebuild
#           ### 01login.sh
### docker-compose.yml
```

2. AWS Systems Manager 파라미터 스토어를 사용하여 프라이빗 리포지토리의 자격 증명을 저장합니다. 다음 AWS CLI Systems Manager put-parameter 명령을 실행하여 파라미터 스토어에서 생성합니다.

```
aws ssm put-parameter --name USER --type String --value "username"
aws ssm put-parameter --name PASSWD --type String --value "passwd"
```

3. 다음 `env.config` 파일을 생성하여 이전 디렉터리 구조에 표시된 대로 `.ebextensions` 디렉터리에 배치합니다. 이 구성은 aws:elasticbeanstalk:application:environmentsecrets 네임스페이스를 사용하여 `USER` 및 `PASSWD` Elastic Beanstalk 환경 변수를 Systems Manager Parameter Store에 저장된 값으로 초기화합니다.

> **Note**
>
> 스크립트에서 `USER` 및 `PASSWD`는 이전 ssm put-parameter 명령에서 사용된 문자열과 일치해야 합니다.

```
option_settings:
  aws:elasticbeanstalk:application:environmentsecrets:
    USER: arn:aws:ssm:us-east-1:111122223333:parameter/user
    PASSWD: arn:aws:secretsmanager:us-east-1:111122223333:passwd
```

4. 다음 `01login.sh` 스크립트 파일을 생성하여 다음 디렉터리에 배치합니다(이전 디렉터리 구조에도 표시됨).

   - `.platform/confighooks/prebuild`
   - `.platform/hooks/prebuild`

```
### example 01login.sh
```

```
#!/bin/bash
echo $PASSWD | docker login -u $USER --password-stdin
```

는 리포지토리 자격 증명을 저장하기 위해 3단계에서 구성한 Elastic Beanstalk 환경 변수를 `01login.sh` 참조하고 암호를 `stdin` 입력 스트림의 docker login 명령에 직접 파이프합니다. `--password-stdin` 옵션은 입력 스트림을 사용하여 쉘 기록 또는 감사 로그에 암호가 유지되지 않도록 합니다. 도커 명령줄 인터페이스를 사용한 인증에 대한 자세한 내용은 도커 설명서 웹 사이트의 도커 로그인을 참조하세요.

> **Notes**
>
> - 모든 스크립트 파일에 실행 권한이 있어야 합니다. 후크 파일에 대한 실행 권한을 설정하려면 chmod +x를 사용합니다. 2022년 4월 29일 이후에 릴리스된 모든 Amazon Linux 2 기반 플랫폼 버전의 경우 Elastic Beanstalk가 모든 플랫폼 후크 스크립트에 실행 권한을 자동으로 부여합니다. 이 경우 실행 권한을 수동으로 부여할 필요가 없습니다. 이러한 플랫폼 버전 목록은 AWS Elastic Beanstalk 릴리스 정보의 2022년 4월 29일 - Linux 플랫폼 릴리스 정보를 참조하세요.
> - 후크 파일은 이진 파일 또는 해당 인터프리터 경로를 포함하는 #! 줄(#!/bin/bash)로 시작하는 스크립트 파일일 수 있습니다.
> - 자세한 내용은 Elastic Beanstalk Linux 플랫폼 확장의 the section called “플랫폼 후크” 단원을 참조하십시오.

Elastic Beanstalk가 프라이빗 리포지토리를 호스팅하는 온라인 레지스트리로 인증하면 이미지를 배포하고 가져올 수 있습니다.

`Dockerrun.aws.json` 파일 사용

이 섹션에서는 프라이빗 리포지토리로 Elastic Beanstalk를 인증하는 또 다른 접근 방식에 대해 설명합니다. 이 접근 방식을 사용하면 도커 명령을 사용하여 인증 파일을 생성 한 다음 인증 파일을 Amazon S3 버킷에 업로드합니다. 또한 `Dockerrun.aws.json` 파일에 버킷 정보를 포함해야 합니다.

Elastic Beanstalk에 인증 파일을 생성하고 제공하려면

1. docker login 명령으로 인증 파일을 생성합니다. 도커 허브의 리포지토리의 경우, docker login을 실행합니다:

```
$ docker login
```

다른 레지스트리의 경우, 레지스트리 서버의 URL을 포함시킵니다:

```
$ docker login registry-server-url
```

> **Note**
>
> Elastic Beanstalk 환경에서 Amazon Linux AMI 도커 플랫폼 버전(이전 Amazon Linux 2)을 사용하는 경우 the section called "Amazon Linux AMI(이전 Amazon Linux 2)에서 Docker 구성"의 관련 정보를 읽어 보십시오.

인증 파일에 대한 자세한 내용은 도커 허브에서의 이미지 저장과 도커 웹 사이트의 docker login을 참조하십시오.

2. 이름이 `.dockercfg`인 인증 파일의 복사본을 안전한 Amazon S3 버킷에 업로드합니다.

   - Amazon S3 버킷은 이를 사용하는 환경 AWS 리전 과 동일한에서 호스팅되어야 합니다. Elastic Beanstalk는 다른 리전에 호스팅된 Amazon S3 버킷에서 파일을 다운로드할 수 없습니다.
   - 인스턴스 프로파일의 IAM 역할에 `s3:GetObject` 작업에 대한 권한을 부여합니다. 자세한 내용은 Elastic Beanstalk 인스턴스 프로파일 관리 섹션을 참조하세요.

3. `Authentication` 파일의 `Dockerrun.aws.json` 파라미터에 Amazon S3 버킷 정보를 포함합니다.

   다음 예제는 `mydockercfg` 버킷에 있는 인증 파일 `amzn-s3-demo-bucket`를 사용하여 타사 레지스트리에서 프라이빗 이미지를 사용하는 방법을 보여줍니다. `AWSEBDockerrunVersion`에 대한 올바른 버전 번호는 예제 뒤의 참고 사항을 참조하세요.

```
{
  "AWSEBDockerrunVersion": "version-no",
  "Authentication": {
    "Bucket": "amzn-s3-demo-bucket",
    "Key": "mydockercfg"
  },
  "Image": {
    "Name": "quay.io/johndoe/private-image",
    "Update": "true"
```

```
  },
  "Ports": [
    {
      "ContainerPort": "1234"
    }
  ],
  "Volumes": [
    {
      "HostDirectory": "/var/app/mydb",
      "ContainerDirectory": "/etc/mysql"
    }
  ],
  "Logging": "/var/log/nginx"
}
```

`Dockerrun.aws.json` 버전

`AWSEBDockerrunVersion` 파라미터는 `Dockerrun.aws.json` 파일의 버전을 나타냅니다.

- Docker AL2 및 AL2023 플랫폼은 다음과 같은 버전의 파일을 사용합니다.
  - `Dockerrun.aws.json v3` - Docker Compose를 사용하는 환경.
  - `Dockerrun.aws.json v1` - Docker Compose를 사용하지 않는 환경.
- Amazon Linux 2에서 실행되는 ECS 및 AL2023에서 실행되는 ECS는 `Dockerrun.aws.json v2` 파일을 사용합니다. 사용 중지된 플랫폼인 ECS-다중 컨테이너 Docker Amazon Linux AMI(AL1)도 동일한 버전을 사용했습니다.

Elastic Beanstalk가 프라이빗 리포지토리를 호스팅하는 온라인 레지스트리로 인증하면 이미지를 배포하고 가져올 수 있습니다.

Elastic Beanstalk Docker 환경 구성

이 장에서는 ECS 관리형 Docker 플랫폼 브랜치를 비롯하여 지원되는 모든 Docker 플랫폼 브랜치에 대한 추가 구성 정보를 설명합니다. 특정 플랫폼 브랜치 또는 플랫폼 브랜치 구성 요소가 섹션에서 식별되지 않는 한 지원되는 Docker 및 ECS 관리형 Docker 플랫폼을 실행하는 모든 환경에 적용됩니다.

> **Note**
>
> Elastic Beanstalk 환경에서 Amazon Linux AMI Docker 플랫폼 버전(이전 Amazon Linux 2)을 사용하는 경우 the section called "Amazon Linux AMI(이전 Amazon Linux 2)에서 Docker 구성"의 추가 정보를 읽어 보십시오.

단원

- Docker 환경에서 소프트웨어 구성
- 컨테이너의 환경 변수 참조
- Docker Compose를 사용하여 환경 변수에 대한 보간 기능 사용
- Docker Compose를 사용하여 향상된 상태 보고를 위한 로그 생성
- Docker Compose를 사용한 Docker 컨테이너 사용자 지정 로깅
- 도커 이미지
- Docker 환경을 위한 관리형 업데이트 구성
- Docker 구성 네임스페이스
- Amazon Linux AMI(이전 Amazon Linux 2)에서 Docker 구성

Docker 환경에서 소프트웨어 구성

Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 환경의 인스턴스에서 실행되는 소프트웨어를 구성할 수 있습니다.

Elastic Beanstalk 콘솔에서 Docker 환경을 구성하려면

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 환경을 선택한 다음 목록에서 환경의 이름을 선택합니다.
3. 탐색 창에서 구성을 선택합니다.
4. 업데이트, 모니터링 및 로깅 구성 범주에서 편집을 선택합니다.
5. 필요한 구성을 변경합니다.
6. 변경 사항을 저장하려면 페이지 하단에서 적용을 선택합니다.

모든 환경에서 소프트웨어 설정을 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 the section called "환경 변수 및 소프트웨어 설정" 단원을 참조하십시오. 다음 섹션에서는 Docker 관련 정보를 다룹니다.

컨테이너 옵션

컨테이너 옵션 섹션에는 플랫폼별 옵션이 있습니다. Docker 환경에서는 환경에 NGINX 프록시 서버를 포함할지 여부를 선택할 수 있습니다.

Docker Compose를 사용하는 환경

Docker Compose를 사용하여 Docker 환경을 관리하는 경우 Elastic Beanstalk은 프록시 서버를 컨테이너로 실행한다고 가정합니다. 따라서 프록시 서버 설정의 기본값은 없음이며 Elastic Beanstalk는 NGINX 구성을 제공하지 않습니다.

> **Note**
>
> NGINX를 프록시 서버로 선택하더라도 Docker Compose를 사용하는 환경에서는 이 설정이 무시됩니다. 프록시 서버 설정의 기본값은 없음입니다.

Docker Compose를 사용하는 Amazon Linux 2 플랫폼의 Docker에 대해 NGINX 웹 서버 프록시가 비활성화되어 있으므로 확장 상태 보고를 위한 로그 생성 지침을 따라야 합니다. 자세한 내용은 Docker Compose를 사용하여 향상된 상태 보고를 위한 로그 생성 단원을 참조하십시오.

환경 속성(환경 변수)

환경 속성(환경 변수라고도 함)을 사용하여 엔드포인트, 디버그 설정 및 기타 정보와 같은 값을 애플리케이션에 전달할 수 있습니다. 콘솔의 환경 변수 섹션에서는 애플리케이션을 실행하는 EC2 인스턴스에서 환경 변수를 지정할 수 있습니다. 환경 변수는 키-값 페어로 애플리케이션에 전달됩니다.

컨테이너에서 실행되는 애플리케이션 코드는 환경 변수를 이름으로 참조하여 해당 값을 읽을 수 있습니다. 이러한 환경 변수를 읽는 소스 코드는 프로그래밍 언어에 따라 다릅니다. 각 플랫폼 항목에서 Elastic Beanstalk 관리형 플랫폼이 지원하는 프로그래밍 언어로 환경 변수 값을 읽는 방법에 대한 지침을 확인할 수 있습니다. 이러한 항목에 대한 링크 목록은 the section called “환경 변수 및 소프트웨어 설정” 단원을 참조하십시오.

Elastic Beanstalk 환경 변수의 보안 암호 및 파라미터

Elastic Beanstalk는 환경 변수에서 AWS Secrets Manager 및 AWS Systems Manager 파라미터 스토어 데이터를 참조하는 기능을 제공합니다. 이는 애플리케이션이 API 호출을 관리할 필요 없이 이러한 서비스에 저장된 보안 암호 및 파라미터에 기본적으로 액세스할 수 있는 안전한 옵션입니다. 이 기능을 지원하려면 Elastic Beanstalk Docker 및 ECS 관리형 Docker 플랫폼이 2025년 3월 26일 또는 그 이후

에 릴리스된 버전이어야 합니다. 환경 변수를 사용하여 보안 암호를 참조하는 방법에 대한 자세한 내용은 섹션을 참조하세요보안 암호 및 파라미터를 Elastic Beanstalk 환경 변수로 가져오기.

Docker Compose를 사용하는 환경

Docker Compose를 사용하여 Docker 환경을 관리하는 경우 컨테이너의 환경 변수를 검색하려면 몇 가지 추가 구성을 해야 합니다. 컨테이너에서 실행 중인 실행 파일이 이러한 환경 변수에 액세스하려면 `docker-compose.yml`에서 해당 변수를 참조해야 합니다. 자세한 정보는 컨테이너의 환경 변수 참조을(를) 참조하세요.

컨테이너의 환경 변수 참조

Amazon Linux 2 Docker 플랫폼에서 Docker Compose 도구를 사용하는 경우 Elastic Beanstalk는 애플리케이션 프로젝트의 루트 디렉터리에 `.env`라는 Docker Compose 환경 파일을 생성합니다. 이 파일에는 Elastic Beanstalk에 대해 구성한 환경 변수가 저장됩니다.

> **Note**
>
> 애플리케이션 번들에 `.env` 파일을 포함시키면 Elastic Beanstalk에서 `.env` 파일을 생성하지 않습니다.

컨테이너가 Elastic Beanstalk에서 정의한 환경 변수를 참조하려면 이러한 구성 방법 중 하나 또는 둘 모두 따라야 합니다.

- Elastic Beanstalk에서 생성한 `.env` 파일을 `env_file` 파일의 `docker-compose.yml` 구성 옵션에 추가합니다.
- `docker-compose.yml` 파일에서 환경 변수를 직접 정의합니다.

다음 파일은 예제를 제공합니다. 샘플 `docker-compose.yml` 파일은 두 가지 접근 방식을 모두 보여줍니다.

- 환경 속성 `DEBUG_LEVEL=1` 및 `LOG_LEVEL=error`를 정의하면 Elastic Beanstalk에 다음 `.env` 파일이 생성됩니다.

```
DEBUG_LEVEL=1
LOG_LEVEL=error
```

- 이 `docker-compose.yml` 파일에서 `env_file` 구성 옵션은 `.env` 파일을 가리키며 `DEBUG=1` 파일에서 직접 `docker-compose.yml` 환경 변수를 정의합니다.

```
services:
  web:
    build: .
    environment:
      - DEBUG=1
    env_file:
      - .env
```

> **Notes**
>
> - 두 파일 모두에서 동일한 환경 변수를 설정하면 `docker-compose.yml` 파일에 정의된 변수가 `.env` 파일에 정의된 변수보다 우선순위가 높습니다.
> - 공백이 문자열에 추가되지 않도록 등호(=)와 변수에 할당된 값 사이에 공백을 두지 않도록 주의하십시오.

Docker Compose의 환경 변수에 대한 자세한 내용은 Compose의 환경 변수를 참조하십시오.

Docker Compose를 사용하여 환경 변수에 대한 보간 기능 사용

2023년 7월 28일 플랫폼 릴리스부터 Docker Amazon Linux 2플랫폼 브랜치는 Docker Compose 보간 기능을 제공합니다. 이 기능을 사용하면 Compose 파일의 값을 변수로 설정하여 런타임에 보간할 수 있습니다. 이 기능에 대한 자세한 내용은 Docker 설명서 웹사이트의 보간(Interpolation)을 참조하십시오.

> **Important**
>
> 사용자 애플리케이션에 이 기능을 사용하려면 플랫폼 후크를 사용하는 방식을 구현해야 합니다.
>
> 이는 플랫폼 엔진에 구현된 완화 조치로 인해 필요한 것입니다. 고객이 새로운 보간 기능에 대해 잘 모르거나 기존 애플리케이션이 $ 문자가 포함된 환경 변수를 사용하는 경우, 이 완화 조치는 이전 버전과의 하위 호환성을 보장합니다. 업데이트된 플랫폼 엔진은 기본적으로 $ 문자를 $$ 문자로 대체하여 보간을 피합니다.

다음은 보간 기능을 사용할 수 있도록 설정할 수 있는 플랫폼 후크 스크립트의 예시입니다.

```
#!/bin/bash

: '
example data format in .env file
key1=value1
key2=value2
'
envfile="/var/app/staging/.env"
tempfile=$(mktemp)

while IFS= read -r line; do
  # split each env var string at '='
  split_str=(${line//=/ })
  if [ ${#split_str[@]} -eq 2 ]; then
    # replace '$$' with '$'
    replaced_str=${split_str[1]//\$\$/\$}
    # update the value of env var using ${replaced_str}
    line="${split_str[0]}=${replaced_str}"
  fi
  # append the updated env var to the tempfile
  echo "${line}" #"${tempfile}"
done < "${envfile}"
# replace the original .env file with the tempfile
mv "${tempfile}" "${envfile}"
```

플랫폼 후크는 다음 두 디렉토리에 모두 배치합니다.

- `.platform/confighooks/predeploy/`
- `.platform/hooks/predeploy/`

자세한 내용은 이 설명서 Linux 플랫폼 확장 항목의 플랫폼 후크을(를) 참조하십시오.

Docker Compose를 사용하여 향상된 상태 보고를 위한 로그 생성

Elastic Beanstalk 상태 에이전트는 Elastic Beanstalk 환경에 대한 운영 체제 및 애플리케이션 상태 측정치를 제공합니다. 특정 형식으로 정보를 릴레이하는 웹 서버 로그 형식을 사용합니다.

Elastic Beanstalk에서는 웹 서버 프록시를 컨테이너로 실행한다고 가정합니다. 결과적으로 Docker Compose를 실행하는 Docker 환경에서 NGINX 웹 서버 프록시가 비활성화됩니다. Elastic Beanstalk

상태 에이전트가 사용하는 위치 및 형식에 로그를 기록하도록 서버를 구성해야 합니다. 이렇게 하면 웹 서버 프록시가 비활성화되어 있더라도 향상된 상태 보고 기능을 최대한 활용할 수 있습니다.

작업 방법에 대한 지침은 웹 서버 로그 구성 단원을 참조하십시오.

Docker Compose를 사용한 Docker 컨테이너 사용자 지정 로깅

문제를 효율적으로 해결하고 컨테이너화된 서비스를 모니터링하기 위해 환경 관리 콘솔 또는 EB CLI를 통해 Elastic Beanstalk에서 인스턴스 로그를 요청할 수 있습니다. 인스턴스 로그는 번들 로그와 테일 로그로 구성되며, 서로 통합되고 패키징되어 로그 및 최근 이벤트를 효율적이고 간단한 방법으로 볼 수 있습니다.

Elastic Beanstalk는 `docker-compose.yml` 파일에 정의된 각 서비스마다 하나씩 컨테이너 인스턴스에 로그 디렉터리를 `/var/log/eb-docker/containers/<service name>`에 생성합니다. Amazon Linux 2 Docker 플랫폼에서 Docker Compose 기능을 사용하는 경우 이러한 디렉터리를 로그가 작성된 컨테이너 파일 구조 내의 위치에 탑재할 수 있습니다. 로그 데이터를 기록하기 위해 로그 디렉터리를 탑재할 때 Elastic Beanstalk는 이러한 디렉터리에서 로그 데이터를 수집할 수 있습니다.

애플리케이션이 Docker Compose를 사용하지 않는 Docker 플랫폼에 있는 경우 Docker Compose를 사용한 Docker 컨테이너 사용자 지정 로깅에 명시된 표준 절차를 수행할 수 있습니다.

서비스의 로그 파일을 다시 검색 가능한 테일 파일 및 번들 로그로 구성하려면

1. `docker-compose.yml` 파일을 편집합니다.
2. 서비스에 대한 `volumes` 키 아래에 바인드 탑재를 다음과 같이 추가하십시오.

   `"${EB_LOG_BASE_DIR}/<service name>:<log directory inside container>`

   아래 샘플 `docker-compose.yml` 파일에서:

   - `nginx-proxy`는 `<service name>`입니다.
   - `/var/log/nginx`는 `<log directory inside container>`입니다.

```
services:
  nginx-proxy:
    image: "nginx"
    volumes:
      - "${EB_LOG_BASE_DIR}/nginx-proxy:/var/log/nginx"
```

- `var/log/nginx` 디렉터리에는 컨테이너의 nginx-proxy 서비스에 대한 로그가 포함되어 있으며 호스트의 `/var/log/eb-docker/containers/nginx-proxy` 디렉터리에 매핑됩니다.
- 이 디렉터리의 모든 로그는 이제 Elastic Beanstalk의 요청 인스턴스 로그 기능을 통해 번들 및 테일 로그로 검색할 수 있습니다.

> **Notes**
>
> - ${EB_LOG_BASE_DIR}은 `/var/log/eb-docker/containers` 값으로 Elastic Beanstalk에서 설정된 환경 변수입니다.
> - Elastic Beanstalk는 `/var/log/eb-docker/containers/<service name>` 파일의 각 서비스에 대한 `docker-compose.yml` 디렉터리를 자동으로 생성합니다.

도커 이미지

Elastic Beanstalk의 Docker 및 ECS 관리형 Docker 플랫폼 브랜치는 퍼블릭 또는 프라이빗 온라인 이미지 리포지토리에 저장된 Docker 이미지를 사용하도록 지원합니다.

`Dockerrun.aws.json`에 이미지를 이름으로 지정합니다. 다음 규칙에 유의하십시오.

- Docker Hub 공식 리포지토리 안의 이미지는 단일 이름을 사용합니다(예: `ubuntu` 또는 `mongo`).
- Docker Hub의 다른 리포지토리에 저장된 이미지는 조직 이름으로 한정됩니다(예: `amazon/amazon-ecs-agent`).
- 다른 온라인 리포지토리의 이미지는 도메인 이름(예: `quay.io/assemblyline/ubuntu` 또는 `account-id.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ubuntu:trusty`)으로도 제한됩니다.

Docker 플랫폼을 사용하는 환경의 경우에 한해 환경을 생성하는 동안 Dockerfile을 사용하여 자체 이미지를 빌드할 수도 있습니다. 세부 정보는 도커파일을 사용하여 사용자 지정 이미지 빌드 단원을 참조하십시오. ECS 관리형 Docker 플랫폼은이 기능을 지원하지 않습니다.

Docker 환경을 위한 관리형 업데이트 구성

관리형 플랫폼 업데이트를 통해 일정에 따라 최신 플랫폼 버전으로 자동으로 업데이트하도록 환경을 구성할 수 있습니다.

Docker 환경의 경우, 새 플랫폼 버전에 신규 Docker 버전이 포함되어 있다면 여러 Docker 버전에서 자동 플랫폼 업데이트가 이루어지도록 할지 여부를 결정할 수 있습니다. Elastic Beanstalk는 Docker 플랫폼 버전 2.9.0 이상을 실행하는 환경에서 업데이트할 때 Docker 버전에서 관리형 플랫폼 업데이트를 지원합니다. 새 플랫폼 버전에 신규 Docker 버전이 포함되어 있는 경우 Elastic Beanstalk에서는 마이너 업데이트 버전 번호를 높입니다. 그러므로 여러 Docker 버전에 걸쳐 관리형 플랫폼 업데이트를 허용하려면 마이너 버전과 패치 버전 업데이트 모두에 대해 관리형 플랫폼 업데이트를 활성화하십시오. 여러 Docker 버전에 걸친 관리형 플랫폼 업데이트를 금지하려면 패치 버전 업데이트에 대해서만 관리형 플랫폼 업데이트를 활성화하십시오.

예를 들어, 다음 구성 파일에서는 매주 화요일 오전 9시(UTC)에 마이너 버전과 패치 버전 업데이트에 대해 관리형 플랫폼 업데이트를 활성화하여 여러 Docker 버전들에 걸쳐 관리형 업데이트가 진행되도록 허용합니다.

Example .ebextensions/managed-platform-update.config

```
option_settings:
  aws:elasticbeanstalk:managedactions:
    ManagedActionsEnabled: true
    PreferredStartTime: "Tue:09:00"
  aws:elasticbeanstalk:managedactions:platformupdate:
    UpdateLevel: minor
```

Docker 플랫폼 버전 2.9.0 이하를 실행하는 환경의 경우 Elastic Beanstalk에서는 새 플랫폼 버전에 신규 Docker 버전이 포함되어 있다면 관리형 플랫폼 업데이트를 절대 수행하지 않습니다.

Docker 구성 네임스페이스

구성 파일을 사용하여 구성 옵션을 설정하고 배포 중 다른 인스턴스 구성 작업을 수행할 수 있습니다. 구성 옵션은 플랫폼별로 다르거나 Elastic Beanstalk 서비스의 모든 플랫폼에 전체적으로 적용될 수 있습니다. 구성 옵션은 네임스페이스로 구성됩니다.

> **Note**
>
> 이 정보는 Docker Compose를 실행하지 않는 Docker 환경에만 적용됩니다. 이 옵션에는 Docker Compose를 실행하는 Docker 환경에서 다른 동작을 수행합니다. Docker Compose를 사용하는 프록시 서비스에 대한 자세한 내용은 컨테이너 옵션 단원을 참조하십시오.

Docker 플랫폼에서는 모든 Elastic Beanstalk 환경에 대해 지원되는 옵션 이외에도 다음 네임스페이스의 옵션을 지원합니다.

- `aws:elasticbeanstalk:environment:proxy` – 사용자 환경에 맞는 프록시 서버를 선택합니다. Docker는 Nginx 실행을 지원하거나 프록시 서버를 지원하지 않습니다.

다음 예제 구성 파일은 프록시 서버를 실행하지 않도록 Docker 환경을 구성합니다.

Example .ebextensions/docker-settings.config

```
option_settings:
  aws:elasticbeanstalk:environment:proxy:
    ProxyServer: none
```

Amazon Linux AMI(이전 Amazon Linux 2)에서 Docker 구성

Elastic Beanstalk Docker 환경에서 Amazon Linux AMI 플랫폼 버전(이전 Amazon Linux 2)을 사용하는 경우 이 단원의 추가 정보를 읽어 보십시오.

프라이빗 리포지토리에 대한 인증 파일 사용

이 정보는 프라이빗 리포지토리의 이미지를 사용 중인 사용자를 위한 것입니다. Docker 버전 1.7부터 docker login 명령은 인증 파일의 이름과 해당 파일의 형식을 변경했습니다. Amazon Linux AMI Docker 플랫폼 버전(이전 Amazon Linux 2)에는 이전 `~/.dockercfg` 형식 구성 파일이 필요합니다.

Docker 버전 1.7 이상부터 docker login 명령은 `~/.docker/config.json`에 다음 형식으로 인증 파일을 생성합니다.

```
{
    "auths":{
      "server":{
        "auth":"key"
      }
    }
  }
```

Docker 버전 1.6.2 이하에서 docker login 명령은 `~/.dockercfg`에 다음 형식으로 인증 파일을 생성합니다.

```
{
    "server" :
    {
```

```
      "auth" : "auth_token",
      "email" : "email"
    }
  }
```

`config.json` 파일을 변환하려면 외부 `auths` 키를 제거하고, `email` 키를 추가하고, 이전 형식과 일치하도록 JSON 문서를 병합합니다.

Amazon Linux 2 Docker 플랫폼 버전에서 Elastic Beanstalk는 새로운 인증 파일 이름과 형식을 사용합니다. Amazon Linux 2 Docker 플랫폼 버전을 사용하는 경우, 어떠한 변환도 없이 docker login 명령이 생성하는 인증 파일을 사용할 수 있습니다.

추가 스토리지 볼륨 구성

Amazon Linux AMI에서의 성능 향상을 위해 Elastic Beanstalk는 Docker 환경의 Amazon EC2 인스턴스에 대해 2개의 Amazon EBS 스토리지 볼륨을 구성합니다. 모든 Elastic Beanstalk 환경에 대해 프로비저닝된 루트 볼륨 외에도, Docker 환경의 이미지 스토리지에 대해 `xvdcz`라는 12GB 볼륨이 프로비저닝됩니다.

Docker 이미지를 위한 더 많은 스토리지 공간이 필요하거나 IOPS를 높여야 하는 경우, aws:autoscaling:launchconfiguration 네임스페이스의 `BlockDeviceMapping` 구성 옵션을 사용하여 이미지 스토리지 볼륨을 사용자 지정할 수 있습니다.

예를 들어, 다음 구성 파일은 500의 프로비저닝된 IOPS로 스토리지 볼륨의 크기를 100GB로 늘립니다.

Example .ebextensions/blockdevice-xvdcz.config

```
option_settings:
  aws:autoscaling:launchconfiguration:
    BlockDeviceMappings: /dev/xvdcz=:100::io1:500
```

`BlockDeviceMappings` 옵션을 사용하여 애플리케이션의 볼륨을 추가로 구성하는 경우, 생성되었는지 확인할 수 있도록 `xvdcz`에 대한 매핑을 포함시켜야 합니다. 다음 예제에서는 기본 설정을 사용하는 이미지 스토리지 볼륨인 `xvdcz`와 추가로 24GB 애플리케이션 볼륨인 `sdh`라는 두 개의 볼륨을 구성합니다.

Example .ebextensions/blockdevice-sdh.config

```
option_settings:
```

```
  aws:autoscaling:launchconfiguration:
    BlockDeviceMappings: /dev/xvdcz=:12:true:gp2,/dev/sdh=:24
```

> **Note**
>
> 이 네임스페이스의 설정을 변경하면 Elastic Beanstalk는 환경의 모든 인스턴스를 새 구성을 실행하는 인스턴스로 바꿉니다. 세부 정보는 구성 변경 섹션을 참조하세요.

레거시 플랫폼

이 장에서는 더 이상 지원되지 않는 이전 Docker 플랫폼과 관련된 콘텐츠를 나열합니다 AWS Elastic Beanstalk. 여기에 나열된 주제는 사용 중지 전에 이러한 기능 또는 구성 요소를 사용한 모든 고객이 참조할 수 있도록 이 문서에 남아 있습니다.

주제

- Amazon Linux에서 실행되는 다중 컨테이너 Docker로부터 Amazon Linux 2에서 실행되는 Elastic Beanstalk Docker로 마이그레이션
- Elastic Beanstalk의 사전 구성된 Docker GlassFish 컨테이너

Amazon Linux에서 실행되는 다중 컨테이너 Docker로부터 Amazon Linux 2에서 실행되는 Elastic Beanstalk Docker로 마이그레이션

64비트 Amazon Linux 2에서 실행되는 ECS 플랫폼 브랜치 릴리스에 앞서, Elastic Beanstalk는 64비트 Amazon Linux에서 실행되는 멀티컨테이너 Docker 플랫폼 브랜치를 기반으로 한 환경을 보유한 고객을 위해 Amazon Linux 2로의 대체 마이그레이션 경로를 제공했습니다. 이 주제에서는 해당 마이그레이션 경로에 대해 설명하며, 해당 마이그레이션 경로를 완료한 모든 고객을 위한 참조로 이 문서에 유지됩니다.

이제 64비트 Amazon Linux 에서 실행되는 멀티컨테이너 Docker 플랫폼 브랜치를 기반으로 하는 환경을 가진 고객에게 64비트 Amazon Linux 2에서 실행되는 ECS 플랫폼 브랜치로 마이그레이션을 권장합니다. 대체 마이그레이션 경로와 달리, 이 접근 방식은 Amazon ECS를 사용하여 ECS 관리형 Docker 환경에 대한 컨테이너 배포를 조정합니다. 이 측면은 좀 더 간단한 접근 방식을 지원합니다. 소스 코드에 대한 변경이 필요하지 않으며, 동일한 `Dockerrun.aws.json` v2가 지원됩니다. 자세한 내용은 Elastic Beanstalk 애플리케이션을 AL1의 ECS 관리형 다중 컨테이너 도커에서 Amazon Linux 2023 기반의 ECS로 마이그레이션 단원을 참조하십시오.

Amazon Linux에서 실행되는 멀티컨테이너 Docker를 Amazon Linux 2에서 실행되는 Docker 플랫폼 브랜치로 레거시 마이그레이션

Amazon Linux AMI의 멀티컨테이너 Docker 플랫폼에서 실행되는 애플리케이션을 Amazon Linux 2 Docker 플랫폼으로 마이그레이션 할 수 있습니다. Amazon Linux AMI의 멀티컨테이너 Docker 플랫폼을 사용하려면 컨테이너로 실행할 미리 빌드된 애플리케이션 이미지를 지정해야 합니다. 마이그레이션 후에는 Amazon Linux 2 Docker 플랫폼에서 Elastic Beanstalk가 배포 중에 컨테이너 이미지를 빌드할 수 있으므로 더 이상 이러한 제한이 없습니다. 애플리케이션은 Docker Compose 도구의 추가 이점과 함께 멀티컨테이너 환경에서 계속 실행됩니다.

Docker Compose는 멀티컨테이너 Docker 애플리케이션을 정의하고 실행하는 도구입니다. Docker Compose에 대한 자세한 내용과 설치 방법은 Docker 사이트에서 Docker Compose 개요 및 Docker Compose 설치를 참조하십시오.

`docker-compose.yml` 파일

Docker Compose 도구는 애플리케이션 서비스를 구성하는 데 `docker-compose.yml` 파일을 사용합니다. 이 파일은 애플리케이션 프로젝트 디렉터리 및 애플리케이션 소스 번들에 있는 `Dockerrun.aws.json v2` 파일을 대체합니다. `docker-compose.yml` 파일을 수동으로 생성하면 대부분의 파라미터 값에 대해 `Dockerrun.aws.json v2` 파일을 참조하는 것이 도움이 됩니다.

다음은 `docker-compose.yml` 파일과 동일한 애플리케이션에 해당하는 `Dockerrun.aws.json v2` 파일의 예제입니다. `docker-compose.yml` 파일에 대한 자세한 내용은 Compose 파일 참조를 확인하십시오. `Dockerrun.aws.json v2` 파일에 대한 자세한 내용은 `Dockerrun.aws.json v2` 단원을 참조하십시오.

`docker-compose.yml`	**`Dockerrun.aws.json v2`**

`version: '2.4'`
`services:`
`  php-app:`
`  image: "php:fpm"`
`  volumes:`
`  - "./php-app:/var/www/html:ro"`
`  - "${EB_LOG_BASE_DIR}/php-app:/var/log/sample-app"`
`  mem_limit: 128m`
	`{`
	`  "AWSEBDockerrunVersion": 2,`
	`  "volumes": [`
	`  {`
	`  "name": "php-app",`
	`  "host": {`
	`  "sourcePath": "/var/app/current/php-app"`
	`  }`
	`  },`

docker-compose.yml

```
    environment:
      Container: PHP
  nginx-proxy:
    image: "nginx"
    ports:
      - "80:80"
    volumes:
      - "./php-app:/var/www/html:ro
"
      - "./proxy/conf.d:/etc/nginx/
conf.d:ro"
      - "${EB_LOG_BASE_DIR}/nginx-p
roxy:/var/log/nginx"
    mem_limit: 128m
    links:
      - php-app
```

Dockerrun.aws.json v2

```
    {
      "name": "nginx-proxy-conf",
      "host": {
        "sourcePath": "/var/app/
current/proxy/conf.d"
      }
    }
  ],
  "containerDefinitions": [
    {
      "name": "php-app",
      "image": "php:fpm",
      "environment": [
        {
          "name": "Container",
          "value": "PHP"
        }
      ],
      "essential": true,
      "memory": 128,
      "mountPoints": [
        {
          "sourceVolume": "php-app"
,
          "containerPath": "/var/www
/html",
          "readOnly": true
        }
      ]
    },
    {
      "name": "nginx-proxy",
      "image": "nginx",
      "essential": true,
      "memory": 128,
      "portMappings": [
        {
          "hostPort": 80,
          "containerPort": 80
        }
      ],
      "links": [
```

docker-compose.yml	Dockerrun.aws.json v2

	`"php-app"`
	`],`
	`"mountPoints": [`
	`{`
	`"sourceVolume": "php-app"`
	`,`
	`"containerPath": "/var/www`
	`/html",`
	`"readOnly": true`
	`},`
	`{`
	`"sourceVolume": "nginx-pr`
	`oxy-conf",`
	`"containerPath": "/etc/ngi`
	`nx/conf.d",`
	`"readOnly": true`
	`},`
	`{`
	`"sourceVolume": "awseb-lo`
	`gs-nginx-proxy",`
	`"containerPath": "/var/log`
	`/nginx"`
	`}`
	`]`
	`}`
	`]`
	`}`

추가 마이그레이션 고려 사항

Docker Amazon Linux 2 플랫폼과 멀티컨테이너 Docker Amazon Linux AMI 플랫폼은 환경 속성을 다르게 구현합니다. 또한 이 두 플랫폼에는 Elastic Beanstalk에서 각 컨테이너에 대해 생성하는 로그 디렉토리가 서로 다릅니다. Amazon Linux AMI 멀티 컨테이너 Docker 플랫폼에서 마이그레이션한 후에는 새로운 Amazon Linux 2 Docker 플랫폼 환경에 대한 이러한 다양한 구현을 알고 있어야 합니다.

영역	Docker Compose를 사용하는 Amazon Linux 2의 Docker 플랫폼	Amazon Linux AMI의 멀티컨테이너 Docker 플랫폼
환경 속성	컨테이너가 환경 속성에 액세스하려면 `.env` 파일의 `docker-compose.yml` 파일에 대한 참조를 추가해야 합니다. Elastic Beanstalk는 `.env` 파일을 생성하여 각 속성을 환경 변수로 나열합니다. 자세한 내용은 컨테이너의 환경 변수 참조 단원을 참조하세요.	Elastic Beanstalk는 환경 속성을 컨테이너에 직접 전달할 수 있습니다. 컨테이너에서 실행 중인 코드는 추가 구성 없이 이러한 속성에 환경 변수로 액세스 할 수 있습니다.
로그 디렉터리	각 컨테이너에 대해 Elastic Beanstalk는 `/var/log/eb-docker/containers/ <service name>`(또는 `${EB_LOG_BASE_DIR}/<service name>`)이라는 로그 디렉터리를 생성합니다. 자세한 내용은 Docker Compose를 사용한 Docker 컨테이너 사용자 지정 로깅 단원을 참조하세요.	각 컨테이너에 대해 Elastic Beanstalk는 `/var/log/containers/ <containername>` 이라는 로그 디렉터리를 생성합니다. 자세한 내용은 컨테이너 정의 형식의 `mountPoints` 필드를 참조하세요.

마이그레이션 단계

Amazon Linux 2 Docker 플랫폼으로 마이그레이션하려면

1. 기존 `docker-compose.yml` 파일을 기반으로 애플리케이션에 대한 `Dockerrun.aws.json` v2 파일을 생성합니다. 자세한 내용은 위의 `docker-compose.yml` 파일 섹션을 참조하십시오.
2. 애플리케이션 프로젝트 폴더의 루트 디렉터리에서 `Dockerrun.aws.json` v2 파일을 방금 생성한 `docker-compose.yml`로 바꿉니다.

   디렉터리 구조는 다음과 같아야 합니다.

   ```
   ~/myApplication
   |-- docker-compose.yml
   |-- .ebextensions
   |-- php-app
   |-- proxy
   ```

3. eb init 명령을 사용하여 Elastic Beanstalk에 배포할 로컬 디렉터리를 구성합니다.

```
~/myApplication$ eb init -p docker application-name
```

4. eb create 명령을 사용하여 환경을 생성하고 Docker 이미지를 배포합니다.

```
~/myApplication$ eb create environment-name
```

5. 앱이 웹 애플리케이션인 경우 환경이 시작된 후 eb open 명령을 사용하여 웹 브라우저에서 확인합니다.

```
~/myApplication$ eb open environment-name
```

6. eb status 명령을 사용하여 새로 생성된 환경의 상태를 표시할 수 있습니다.

```
~/myApplication$ eb status environment-name
```

Elastic Beanstalk의 사전 구성된 Docker GlassFish 컨테이너

> **Note**
>
> 2022년 7월 18일 Elastic Beanstalk는 Amazon Linux AMI(AL1) 에 기반한 모든 플랫폼 브랜치의 상태를 사용 중지로 설정했습니다. 완전 지원이 가능한 현재 Amazon Linux 2023 플랫폼 브랜치로 마이그레이션하는 방법에 대한 자세한 내용은 Elastic Beanstalk Linux 애플리케이션을 Amazon Linux 2023 또는 Amazon Linux 2로 마이그레이션을(를) 참조하세요.

Amazon Linux AMI(AL1) 에서 실행되는 미리 구성된 도커 GlassFish 플랫폼 브랜치는 더 이상 지원되지 않습니다. GlassFish 애플리케이션을 지원되는 Amazon Linux 2023 플랫폼으로 마이그레이션하려면 GlassFish와 애플리케이션 코드를 Amazon Linux 2023 도커 이미지에 배포합니다. 자세한 내용은 the section called “자습서 - Docker의 GlassFish: Amazon Linux 2023에 대한 경로” 주제를 참조하십시오.

Amazon Linux AMI(이전 Amazon Linux 2)에서 미리 구성된 Docker 컨테이너 시작하기

이 섹션에서는 미리 구성된 도커 컨테이너를 사용하여 로컬로 예제 애플리케이션을 개발한 다음 애플리케이션을 Elastic Beanstalk에 배포하는 방법을 연습합니다.

로컬 개발 환경 설정

이 연습을 위해 GlassFish 예제 애플리케이션을 사용합니다.

환경을 설정하려면

1. 예제 애플리케이션을 위한 새 폴더를 만듭니다.

```
~$ mkdir eb-preconf-example
~$ cd eb-preconf-example
```

2. 예제 애플리케이션 코드를 새 폴더에 다운로드하십시오.

```
~$ wget https://docs.aws.amazon.com/elasticbeanstalk/latest/dg/samples/docker-
glassfish-v1.zip
~$ unzip docker-glassfish-v1.zip
~$ rm docker-glassfish-v1.zip
```

로컬로 개발 및 테스트

예제 GlassFish 애플리케이션을 개발하려면

1. 애플리케이션의 루트 폴더에 `Dockerfile`을 추가합니다. 파일에서 로컬 사전 구성된 AWS Elastic Beanstalk Docker 컨테이너를 실행하는 데 사용할 Docker 기본 이미지를 지정합니다. 나중에 애플리케이션을 Elastic Beanstalk 미리 구성된 Docker GlassFish 플랫폼 버전에 배포합니다. 이 플랫폼 버전에서 사용하는 도커 기본 이미지를 선택하십시오. 플랫폼 버전의 현재 도커 이미지를 확인하려면 AWS Elastic Beanstalk 플랫폼 안내서에서 AWS Elastic Beanstalk 지원 플랫폼 페이지의 미리 구성된 도커을 참조하세요.

   Example ~/Eb-preconf-example/Dockerfile

```
# For Glassfish 5.0 Java 8
FROM amazon/aws-eb-glassfish:5.0-al-onbuild-2.11.1
```

   `Dockerfile` 사용에 대한 자세한 내용은 Elastic Beanstalk에 배포하도록 Docker 이미지 준비 단원을 참조하십시오.

2. 도커 이미지를 구축합니다.

```
~/eb-preconf-example$ docker build -t my-app-image .
```

3. 해당 이미지에서 도커 컨테이너를 실행합니다.

> **Note**
>
> 컨테이너의 포트 3000을 로컬 호스트 포트 8080에 매핑하려면 `-p` 플래그를 포함시켜야 합니다. Elastic Beanstalk 도커 컨테이너는 항상 컨테이너의 포트 8080에 애플리케이션을 표시합니다. `-it` 플래그는 이미지를 대화형 프로세스로 실행합니다. `--rm` 플래그는 컨테이너가 종료될 때 컨테이너 파일 시스템을 정리합니다. 필요에 따라 `-d` 플래그를 포함시켜 이미지를 데몬으로 실행할 수도 있습니다.

```
$ docker run -it --rm -p 3000:8080 my-app-image
```

4. 예제 애플리케이션을 보려면 웹 브라우저에 다음 URL을 입력합니다.

```
http://localhost:3000
```



Elastic Beanstalk에 배포

애플리케이션을 테스트하면 이를 Elastic Beanstalk에 배포할 준비가 완료됩니다.

Elastic Beanstalk에 애플리케이션을 배포하려면

1. 애플리케이션의 루트 폴더에서 `Dockerfile`을 `Dockerfile.local`로 이름을 바꿉니다. 이 단계는 Elastic Beanstalk가 Elastic Beanstalk에 대한 올바른 지침이 포함된 `Dockerfile`을 사용하

여 Elastic Beanstalk 환경의 각 Amazon EC2 인스턴스에 사용자 지정된 도커 이미지를 빌드하는 데 필요합니다.

> **Note**
>
> `Dockerfile`에 플랫폼 버전의 기본 도커 이미지를 수정하는 지침이 포함된 경우 이 단계를 수행하지 않아도 됩니다. `Dockerfile`에 컨테이너를 구축할 기본 이미지를 지정하는 `Dockerfile` 줄만 포함된 경우 `FROM`을 사용하지 않아도 됩니다. 이 경우 `Dockerfile`은 불필요합니다.

2. 애플리케이션 소스 번들을 생성합니다.

```
~/eb-preconf-example$ zip myapp.zip -r *
```

3. 미리 구성된 다음 링크를 사용하여 Elastic Beanstalk 콘솔을 엽니다. console.aws.amazon.com/elasticbeanstalk/home#/newApplication?applicationName=tutorials&environmentType=LoadBalanced
4. 플랫폼에 대해, 미리 구성된 – Docker에서 Glassfish를 선택합니다.
5. [Application code]에서 [Upload your code]를 선택한 다음 [Upload]를 선택합니다.
6. 로컬 파일을 선택하고 Browse(찾아보기)를 선택한 후 방금 생성한 애플리케이션 소스 번들을 엽니다.
7. 업로드를 선택합니다.
8. 검토 및 시작을 선택합니다.
9. 사용 가능한 설정을 검토한 후 앱 생성을 선택합니다.
10. 환경이 생성되면 배포된 애플리케이션을 볼 수 있습니다. 콘솔 대시보드 상단에 표시되는 환경 URL을 선택하십시오.

도커 플랫폼에 GlassFish 애플리케이션 배포: Amazon Linux 2023에 대한 마이그레이션 경로

이 자습서의 목표는 미리 구성된 Docker GlassFish 플랫폼(Amazon Linux AMI 기반)을 사용하는 고객에게 Amazon Linux 2023에 대한 마이그레이션 경로를 제공하는 것입니다. GlassFish 및 애플리케이션 코드를 Amazon Linux 2023 도커 이미지에 배포하여 GlassFish 애플리케이션을 Amazon Linux 2023으로 마이그레이션할 수 있습니다.

이 자습서에서는 AWS Elastic Beanstalk Docker 플랫폼을 사용하여 Java EE GlassFish 애플리케이션 서버를 기반으로 애플리케이션을 Elastic Beanstalk 환경에 배포하는 방법을 안내합니다.

도커 이미지를 작성하는 두 가지 방법을 보여줍니다:

- 단순 – GlassFish 애플리케이션 소스 코드를 제공하고 Elastic Beanstalk가 사용자 환경을 프로비저닝하는 과정에서 도커 이미지를 빌드 및 실행하도록 합니다. 인스턴스 프로비저닝 시간이 늘어나면 쉽게 설정할 수 있습니다.
- 고급 – 애플리케이션 코드와 종속성이 포함된 사용자 지정 도커 이미지를 빌드하고 사용자 환경에서 사용할 수 있도록 Elastic Beanstalk에 제공합니다. 해당 접근 방식은 관련성이 더 높으며 사용자 환경에서 인스턴스의 프로비저닝 시간을 단축합니다.

사전 조건

이 튜토리얼에서는 사용자가 기본 Elastic Beanstalk 작업, Elastic Beanstalk 명령줄 인터페이스(EB CLI), 그리고 도커에 대해 어느 정도 알고 있다고 가정합니다. 아직 그렇지 않은 경우 Elastic Beanstalk를 시작하는 방법 알아보기의 지침에 따라 첫 Elastic Beanstalk 환경을 시작합니다. 이 튜토리얼에서는 EB CLI를 사용하지만 Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 환경을 생성하고 애플리케이션을 업로드할 수도 있습니다.

이 튜토리얼을 따르려면 다음 도커 구성 요소도 필요합니다:

- 도커가 로컬에 유효하게 설치되어야 합니다. 자세한 정보는 도커 설명서 웹 사이트에서 도커 가져오기를 참조하세요.
- 도커 허브에 액세스합니다. 도커 허브에 액세스하려면 도커 ID를 생성해야 합니다. 자세한 내용은 도커 설명서 웹 사이트에서 애플리케이션 공유를 참조하세요.

Elastic Beanstalk 플랫폼에서 Docker 환경을 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 해당 같은 챕터에서 Elastic Beanstalk에 배포하도록 Docker 이미지 준비을(를) 참조하세요.

단순 예제: 애플리케이션 코드 제공

GlassFish 애플리케이션을 배포하는 손쉬운 방법입니다. 이 자습서에 포함된 `Dockerfile`과 함께 애플리케이션 소스 코드를 제공합니다. Elastic Beanstalk는 애플리케이션 및 GlassFish 소프트웨어 스택을 포함하는 도커 이미지를 빌드합니다. 그런 다음 Elastic Beanstalk가 사용자 환경 인스턴스에서 이미지를 실행합니다.

이 접근 방식의 문제점은 Elastic Beanstalk가 사용자 환경에 대한 인스턴스를 생성할 때마다 도커 이미지를 로컬로 빌드하는 것입니다. 이미지를 빌드하면 인스턴스 프로비저닝 시간이 늘어납니다. 이러한 영향은 초기 환경 생성에만 국한되지 않고 스케일 아웃 작업 중에도 발생합니다.

예제 GlassFish 애플리케이션을 사용하여 환경을 시작하려면

1. 예제 `docker-glassfish-al2-v1.zip`을 다운로드한 다음 개발 환경의 디렉터리로 `.zip` 파일을 확장합니다.

```
~$ curl https://docs.aws.amazon.com/elasticbeanstalk/latest/dg/samples/docker-
glassfish-al2-v1.zip --output docker-glassfish-al2-v1.zip
~$ mkdir glassfish-example
~$ cd glassfish-example
~/glassfish-example$ unzip ../docker-glassfish-al2-v1.zip
```

   디렉터리 구조는 다음과 같아야 합니다.

```
~/glassfish-example
|-- Dockerfile
|-- Dockerrun.aws.json
|-- glassfish-start.sh
|-- index.jsp
|-- META-INF
|   |-- LICENSE.txt
|   |-- MANIFEST.MF
|   `-- NOTICE.txt
|-- robots.txt
`-- WEB-INF
    `-- web.xml
```

   다음 파일은 사용자 환경에서 Docker 컨테이너를 빌드하고 실행하는 데 중요합니다.

   - `Dockerfile` – Docker가 애플리케이션 및 필수 종속성을 사용하여 이미지를 빌드하는 데 사용하는 지침을 제공합니다.
   - `glassfish-start.sh` – 도커 이미지가 애플리케이션을 시작하기 위해 실행되는 쉘 스크립트입니다.
   - `Dockerrun.aws.json` – GlassFish 애플리케이션 서버 로그를 로그 파일 요청에 포함하기 위해 로깅 키를 제공합니다. GlassFish 로그에 관심이 없으면 이 파일을 생략할 수 있습니다.

2. Elastic Beanstalk에 배포할 로컬 디렉터리를 구성합니다.

```
~/glassfish-example$ eb init -p docker glassfish-example
```

3. (선택 사항) eb local run 명령을 사용하여 컨테이너를 로컬로 빌드 및 실행합니다.

```
~/glassfish-example$ eb local run --port 8080
```

> **Note**
>
> eb local 명령에 대한 자세한 내용은 the section called “eb local” 단원을 참조하십시오. 이 명령은 Windows에서 지원되지 않습니다. 또는 docker build 및 docker run 명령으로 컨테이너를 빌드 및 실행할 수도 있습니다. 자세한 내용은 도커 설명서를 참조하십시오.

4. (선택 사항) 컨테이너 실행 중에는 eb local open 명령을 사용하여 웹 브라우저에서 애플리케이션을 봅니다. 또는 웹 브라우저에서 http://localhost:8080/을(를) 엽니다.

```
~/glassfish-example$ eb local open
```

5. eb create 명령을 사용하여 환경을 생성하고 애플리케이션을 배포합니다.

```
~/glassfish-example$ eb create glassfish-example-env
```

6. 사용자 환경이 시작된 후 eb open 명령을 사용하여 웹 브라우저에서 봅니다.

```
~/glassfish-example$ eb open
```

예제 작업이 완료되면 환경을 종료하고 관련 리소스를 삭제합니다.

```
~/glassfish-example$ eb terminate --all
```

고급 예제: 미리 빌드된 도커 이미지 제공

GlassFish 애플리케이션을 배포하는 고급 방법입니다. 첫 번째 예제를 기반으로 애플리케이션 코드와 GlassFish 소프트웨어 스택이 포함된 도커 이미지를 생성하고 Docker Hub로 푸시합니다. 이 일회성 단계가 완료된 후 사용자 지정 이미지를 기반으로 Elastic Beanstalk 환경을 시작할 수 있습니다.

사용자 환경을 시작하고 도커 이미지를 제공하면 사용자 환경의 인스턴스가 이 이미지를 직접 다운로드하여 사용하므로 도커 이미지를 빌드할 필요가 없습니다. 따라서 인스턴스 프로비저닝 시간이 단축됩니다.

> **Notes**
>
> - 다음 단계를 따라 공개 사용이 가능한 도커 이미지를 생성합니다.
> - 도커 허브 자격 증명과 함께 로컬 도커 설치에서 도커 명령을 사용합니다. 자세한 내용은 이 주제의 이전 사전 조건 섹션을 참조하세요.

미리 빌드된 GlassFish 애플리케이션 도커 이미지가 있는 환경을 시작하려면

1. 앞의 단순 예제와 같이 예제 `docker-glassfish-al2-v1.zip`을 다운로드하고 확장합니다. 이 예제를 완료한 경우 이미 가지고 있는 디렉터리를 사용할 수 있습니다.
2. 도커 이미지를 빌드하고 Docker Hub로 푸시합니다. Docker Hub에 로그인하려면 *`docker-id`*에 Docker ID를 입력하세요.

```
~/glassfish-example$ docker build -t docker-id/beanstalk-glassfish-example:latest .
~/glassfish-example$ docker push docker-id/beanstalk-glassfish-example:latest
```

> **Note**
>
> 이미지 푸시 전에 docker login을 실행해야 할 수 있습니다. 파라미터없이 명령을 실행하면 Docker Hub 자격 증명을 묻는 메시지가 표시됩니다.

3. 추가 디렉터리를 생성합니다.

```
~$ mkdir glassfish-prebuilt
~$ cd glassfish-prebuilt
```

4. 다음 예제를 `Dockerrun.aws.json`이라는 파일에 복사합니다.

   Example **`~/glassfish-prebuilt/Dockerrun.aws.json`**

```
{
  "AWSEBDockerrunVersion": "1",
  "Image": {
    "Name": "docker-username/beanstalk-glassfish-example"
  },
  "Ports": [
    {
      "ContainerPort": 8080,
```

```
      "HostPort": 8080
    }
  ],
  "Logging": "/usr/local/glassfish5/glassfish/domains/domain1/logs"
}
```

5. Elastic Beanstalk에 배포할 로컬 디렉터리를 구성합니다.

```
~/glassfish-prebuilt$ eb init -p docker glassfish-prebuilt$
```

6. (선택 사항) eb local run 명령을 사용하여 컨테이너를 로컬로 실행합니다.

```
~/glassfish-prebuilt$ eb local run --port 8080
```

7. (선택 사항) 컨테이너 실행 중에는 eb local open 명령을 사용하여 웹 브라우저에서 애플리케이션을 봅니다. 또는 웹 브라우저에서 http://localhost:8080/을(를) 엽니다.

```
~/glassfish-prebuilt$ eb local open
```

8. eb create 명령을 사용하여 환경을 생성하고 도커 이미지를 배포합니다.

```
~/glassfish-prebuilt$ eb create glassfish-prebuilt-env
```

9. 사용자 환경이 시작된 후 eb open 명령을 사용하여 웹 브라우저에서 봅니다.

```
~/glassfish-prebuilt$ eb open
```

예제 작업이 완료되면 환경을 종료하고 관련 리소스를 삭제합니다.

```
~/glassfish-prebuilt$ eb terminate --all
```

Elastic Beanstalk의 환경 모니터링

Elastic Beanstalk 상태 모니터링을 사용하면 애플리케이션 가용성을 확인하고 지표가 임계값을 초과할 때 활성화되는 알림을 생성할 수 있습니다. 콘솔과 명령줄 모두에서 Elastic Beanstalk 상태 모니터링을 사용하여 환경의 상태를 추적할 수 있습니다.

주제

- AWS 관리 콘솔에서 환경 상태 모니터링
- EB CLI를 사용하여 환경 상태 모니터링
- 기본 상태 보고
- Elastic Beanstalk의 향상된 상태 보고 및 모니터링
- 경보 관리
- Elastic Beanstalk 환경의 변경 기록 보기
- Elastic Beanstalk 환경의 이벤트 스트림 보기
- 서버 인스턴스 나열 및 연결
- Elastic Beanstalk 환경에서 Amazon EC2 인스턴스 로그 보기

AWS 관리 콘솔에서 환경 상태 모니터링

Elastic Beanstalk 콘솔에서 애플리케이션의 운영 정보에 액세스할 수 있습니다. 콘솔에 환경 상태와 애플리케이션 상태가 한눈에 표시됩니다. 목록 환경은 콘솔의 환경 페이지와 각 애플리케이션 페이지에서 상태를 표시를 위해 색상으로 구분됩니다.

Elastic Beanstalk 콘솔에서 환경을 모니터링하려면

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 환경을 선택한 다음 목록에서 환경의 이름을 선택합니다.
3. 탐색 창에서 모니터링을 선택합니다.

모니터링 페이지는 CPU 사용률 및 평균 지연 시간 등의 환경에 대한 전반적 통계가 표시됩니다. 전반적 통계 외에도 시간에 따른 리소스 사용량을 보여 주는 모니터링 그래프도 볼 수 있습니다. 그래프를 클릭하면 더욱 세부적인 정보를 확인할 수 있습니다.

> **Note**
>
> 기본적으로 기본 CloudWatch 측정치만 활성화되며 5분 이내로 데이터를 반환합니다. 환경의 구성 설정을 편집하면 더욱 세부적인 1분 CloudWatch 측정치를 활성화할 수 있습니다.

모니터링 그래프

모니터링 페이지에는 환경에 대한 상태 정보의 개요가 표시됩니다. 여기에는 Elastic Load Balancing 및 Amazon EC2에서 제공하는 기본 측정치 세트와 시간에 따라 환경의 상태가 변경되는 방식을 보여주는 그래프가 포함됩니다.

그래프 위의 막대는 선택 가능한 다양한 시간 간격을 제공합니다. 예를 들어, 지난 주 정보를 표시하려면 1w를 선택합니다. 또는 3h를 선택하여 지난 3시간 동안의 정보를 확인합니다.

더 다양한 시간 간격을 선택하려면 사용자 지정을 선택합니다. 여기서는 절대 또는 상대라는 두 가지 범위 옵션을 사용할 수 있습니다. 절대 옵션을 사용하면 특정 날짜 범위 (예: 2023년 1월 1일~2023년 6월 30일) 를 지정할 수 있습니다. 상대 옵션을 사용하면 특정 시간 단위 (분, 시간, 일, 주 또는 월) 의 정수를 선택할 수 있습니다. 예를 들면 10시간, 10일, 10개월 등이 있습니다.



모니터링 콘솔 사용자 지정

사용자 지정 지표를 생성하고 확인하려면 Amazon CloudWatch를 사용해야 합니다. CloudWatch 보기에서 사용자 맞춤형 지정이 가능한 대시보드를 생성하여 단일 보기의 리소스를 모니터링에 사용할 수 있습니다. 대시보드에 추가를 선택하여 모니터링 페이지에서 Amazon CloudWatch 콘솔로 이동합니다. Amazon CloudWatch는 새 대시보드를 생성하거나 기존 대시보드를 선택할 수 있는 옵션을 제공합니다. 자세한 내용은 Amazon CloudWatch 사용 설명서의 Using Amazon CloudWatch 대시보드를 참조하세요.



Elastic 로드 밸런서 및 Amazon EC2 측정치는 모든 환경에서 사용할 수 있습니다.

확장 상태에서는 EnvironmentHealth 측정치가 활성화되고 그래프가 모니터링 콘솔에 자동으로 추가됩니다. 확장 상태는 관리 콘솔에 상태 페이지도 추가합니다. 사용 가능한 확장 상태 측정치 목록은 환경에 대한 Amazon CloudWatch 사용자 지정 측정치 게시을 참조하세요.

EB CLI를 사용하여 환경 상태 모니터링

Elastic Beanstalk 명령줄 인터페이스(EB CLI)는 AWS Elastic Beanstalk 환경을 관리하기 위한 명령줄 도구입니다. EB CLI를 사용하여 실시간으로 그리고 Elastic Beanstalk 콘솔에서 현재 사용할 수 있는 것보다 더 세부적으로 환경의 상태를 모니터링할 수 있습니다.

EB CLI를 설치하고 구성한 후 명령을 사용하여 새 환경을 시작하고 해당 환경에 코드를 배포할 수 있습니다eb create. Elastic Beanstalk 콘솔에서 생성한 환경이 이미 있는 경우, 프로젝트 폴더에서 eb init을 실행하고 프롬프트에 따라 환경에 EB CLI를 연결할 수 있습니다(프로젝트 폴더는 비어 있을 수 있음).

> **Important**
>
> `pip install` 옵션과 함께 `--upgrade`을 실행하여 최신 버전의 EB CLI를 사용 중인지 확인합니다.
>
> ```
> $ sudo pip install --upgrade awsebcli
> ```
>
> EB CLI 설치에 대한 전체 지침은 설정 스크립트를 사용하여 EB CLI 설치(권장) 단원을 참조하세요.

EB CLI를 사용하여 환경의 상태를 모니터링하려면 먼저 eb init를 실행하고 프롬프트에 따라 로컬 프로젝트 폴더를 구성해야 합니다. 전체 지침은 EB CLI 구성 섹션을 참조하세요.

Elastic Beanstalk에서 실행 중인 환경이 이미 있고 EB CLI를 사용하여 환경의 상태를 모니터링하려면, 다음 단계에 따라 기존 환경에 연결합니다.

기존 환경에 EB CLI를 연결하려면

1. 명령줄 터미널을 열고 사용자 폴더로 이동합니다.
2. 환경에 새 폴더를 생성하고 엽니다.
3. eb init 명령을 실행한 후 애플리케이션 및 상태를 모니터링할 환경을 선택합니다. 선택한 애플리케이션을 실행하는 환경이 하나만 있는 경우, 다음 예제와 같이 EB CLI가 이를 자동으로 선택하므로 사용자가 환경을 선택할 필요가 없습니다.

```
~/project$ eb init
Select an application to use
1) elastic-beanstalk-example
2) [ Create new Application ]
(default is 2): 1
Select the default environment.
You can change this later by typing "eb use [environment_name]".
1) elasticBeanstalkEx2-env
2) elasticBeanstalkExa-env
```

```
(default is 1): 1
```

EB CLI를 사용하여 상태를 모니터링하려면

1. 명령줄을 열고 프로젝트 폴더로 이동합니다.
2. eb health 명령을 실행하여 환경에 있는 인스턴스의 상태를 표시합니다. 이 예제에서는 Linux 환경에서 실행되는 인스턴스가 다섯 개입니다.

```
~/project $ eb health
 elasticBeanstalkExa-env                                Ok
 2015-07-08 23:13:20
WebServer
    Ruby 2.1 (Puma)
  total      ok    warning  degraded  severe    info   pending  unknown
    5        5        0        0        0        0        0        0

  instance-id   status     cause
                                          health
    Overall     Ok
  i-d581497d    Ok
  i-d481497c    Ok
  i-136e00c0    Ok
  i-126e00c1    Ok
  i-8b2cf575    Ok

  instance-id   r/sec    %2xx   %3xx   %4xx   %5xx      p99      p90      p75
 p50     p10                                  requests
    Overall     671.8   100.0    0.0    0.0    0.0    0.003    0.002    0.001
 0.001   0.000
  i-d581497d    143.0    1430      0      0      0    0.003    0.002    0.001
 0.001   0.000
  i-d481497c    128.8    1288      0      0      0    0.003    0.002    0.001
 0.001   0.000
  i-136e00c0    125.4    1254      0      0      0    0.004    0.002    0.001
 0.001   0.000
  i-126e00c1    133.4    1334      0      0      0    0.003    0.002    0.001
 0.001   0.000
  i-8b2cf575    141.2    1412      0      0      0    0.003    0.002    0.001
 0.001   0.000

  instance-id   type       az   running     load 1  load 5      user%  nice%
 system%  idle%   iowait%                              cpu
```

```
  i-d581497d    t2.micro   1a   12 mins        0.0    0.04        6.2    0.0
 1.0   92.5       0.1
  i-d481497c    t2.micro   1a   12 mins       0.01    0.09        5.9    0.0
 1.6   92.4       0.1
  i-136e00c0    t2.micro   1b   12 mins       0.15    0.07        5.5    0.0
 0.9   93.2       0.0
  i-126e00c1    t2.micro   1b   12 mins       0.17    0.14        5.7    0.0
 1.4   92.7       0.1
  i-8b2cf575    t2.micro   1c   1 hour        0.19    0.08        6.5    0.0
 1.2   92.1       0.1

  instance-id   status     id   version              ago
                                        deployments
  i-d581497d    Deployed   1    Sample Application   12 mins
  i-d481497c    Deployed   1    Sample Application   12 mins
  i-136e00c0    Deployed   1    Sample Application   12 mins
  i-126e00c1    Deployed   1    Sample Application   12 mins
  i-8b2cf575    Deployed   1    Sample Application   1 hour
```

이 예제에서는 Windows 환경에서 실행되는 단일 인스턴스가 하나입니다.

```
~/project $ eb health
 WindowsSampleApp-env                                  Ok
      2018-05-22 17:33:19
WebServer                                                 IIS 10.0 running on 64bit
 Windows Server 2016/2.2.0
  total      ok    warning  degraded  severe    info   pending  unknown
    1        1        0        0        0        0        0        0

  instance-id           status     cause
                                              health
    Overall             Ok
  i-065716fba0e08a351   Ok

  instance-id           r/sec    %2xx   %3xx   %4xx   %5xx      p99      p90
 p75     p50     p10                          requests
    Overall              13.7   100.0    0.0    0.0    0.0    1.403    0.970
 0.710   0.413   0.079
  i-065716fba0e08a351     2.4   100.0    0.0    0.0    0.0    1.102*   0.865
 0.601   0.413   0.091

  instance-id           type       az   running     % user time    % privileged
 time  % idle time                                  cpu
```

```
  i-065716fba0e08a351   t2.large   1b   4 hours             0.2
 0.1         99.7

  instance-id           status     id   version              ago
                                        deployments
  i-065716fba0e08a351   Deployed   2    Sample Application   4 hours
```

출력 읽기

출력은 화면 상단에 환경 이름, 환경의 전반적인 상태, 현재 날짜를 표시합니다.

```
elasticBeanstalkExa-env                                  Ok
 2015-07-08 23:13:20
```

다음 세 줄에는 환경 유형(이 사례에서는 "WebServer"), 구성(Ruby 2.1과 Puma), 각 일곱 가지 상태의 인스턴스 개수 정보가 표시됩니다.

```
WebServer
 Ruby 2.1 (Puma)
  total      ok    warning  degraded  severe    info   pending  unknown
    5        5        0        0        0        0        0        0
```

출력의 나머지 부분은 네 가지 섹션으로 나뉩니다. 첫 번째에는 환경 전반 및 각 인스턴스의 상태 및 상태의 원인이 표시됩니다. 다음 예제에서는 환경에서 상태가 `Info`인 두 인스턴스와 배포가 시작되었음을 나타내는 원인을 보여줍니다.

```
  instance-id    status     cause
                                       health
    Overall      Ok
  i-d581497d     Info       Performing application deployment (running for 3 seconds)
  i-d481497c     Info       Performing application deployment (running for 3 seconds)
  i-136e00c0     Ok
  i-126e00c1     Ok
  i-8b2cf575     Ok
```

상태 및 색상에 대한 자세한 내용은 상태 색상 및 상태 단원을 참조하세요.

요청 섹션에는 각 인스턴스에 대한 웹 서버 로그의 정보가 표시됩니다. 이 예제에서 각 인스턴스는 정상적으로 요청을 받고 있으며 오류가 없습니다.

```
  instance-id    r/sec    %2xx   %3xx   %4xx   %5xx      p99      p90      p75     p50
    p10                                  requests
    Overall      13.7    100.0    0.0    0.0    0.0    1.403    0.970    0.710   0.413
  0.079
  i-d581497d     2.4     100.0    0.0    0.0    0.0    1.102*   0.865    0.601   0.413
  0.091
  i-d481497c     2.7     100.0    0.0    0.0    0.0    0.842*   0.788    0.480   0.305
  0.062
  i-136e00c0     4.1     100.0    0.0    0.0    0.0    1.520*   1.088    0.883   0.524
  0.104
  i-126e00c1     2.2     100.0    0.0    0.0    0.0    1.334*   0.791    0.760   0.344
  0.197
  i-8b2cf575     2.3     100.0    0.0    0.0    0.0    1.162*   0.867    0.698   0.477
  0.076
```

cpu 섹션에는 각 인스턴스의 운영 체제 측정치가 표시됩니다. 출력은 운영 체제마다 다릅니다. Linux 환경에 대한 출력입니다.

```
  instance-id   type       az   running     load 1  load 5      user%  nice%  system%
 idle%   iowait%                              cpu
  i-d581497d    t2.micro   1a   12 mins        0.0    0.03        0.2    0.0      0.0
 99.7       0.1
  i-d481497c    t2.micro   1a   12 mins        0.0    0.03        0.3    0.0      0.0
 99.7       0.0
  i-136e00c0    t2.micro   1b   12 mins        0.0    0.04        0.1    0.0      0.0
 99.9       0.0
  i-126e00c1    t2.micro   1b   12 mins       0.01    0.04        0.2    0.0      0.0
 99.7       0.1
  i-8b2cf575    t2.micro   1c   1 hour         0.0    0.01        0.2    0.0      0.1
 99.6       0.1
```

Windows 환경에 대한 출력입니다.

```
  instance-id           type       az   running     % user time    % privileged time  %
 idle time
  i-065716fba0e08a351   t2.large   1b   4 hours             0.2                   0.0
      99.8
```

서버 및 표시되는 운영 체제 측정치에 대한 자세한 내용은 인스턴스 지표 단원을 참조하세요.

마지막 섹션인 배포에는 각 인스턴스의 배포 상태가 표시됩니다. 롤링 배포에 실패할 경우 표시된 배포 ID, 상태 및 버전 레이블을 사용하여 잘못된 버전을 실행하는 환경의 인스턴스를 식별할 수 있습니다.

```
  instance-id   status     id   version              ago
                                   deployments
  i-d581497d    Deployed   1    Sample Application   12 mins
  i-d481497c    Deployed   1    Sample Application   12 mins
  i-136e00c0    Deployed   1    Sample Application   12 mins
  i-126e00c1    Deployed   1    Sample Application   12 mins
  i-8b2cf575    Deployed   1    Sample Application   1 hour
```

대화형 상태 보기

eb health 명령은 환경의 상태에 대한 스냅샷을 표시합니다. 표시된 정보를 10초마다 새로 고치려면 `--refresh` 옵션을 사용합니다.

```
$ eb health --refresh
 elasticBeanstalkExa-env                            Ok
 2015-07-09 22:10:04 (1 secs)
WebServer
          Ruby 2.1 (Puma)
  total      ok    warning  degraded  severe    info   pending  unknown
    5        5        0        0        0        0        0        0

  instance-id   status     cause
                                        health
    Overall     Ok
  i-bb65c145    Ok         Application deployment completed 35 seconds ago and took 26
 seconds
  i-ba65c144    Ok         Application deployment completed 17 seconds ago and took 25
 seconds
  i-f6a2d525    Ok         Application deployment completed 53 seconds ago and took 26
 seconds
  i-e8a2d53b    Ok         Application deployment completed 32 seconds ago and took 31
 seconds
  i-e81cca40    Ok

  instance-id   r/sec    %2xx   %3xx   %4xx   %5xx      p99      p90      p75     p50
   p10                                  requests
    Overall     671.8   100.0    0.0    0.0    0.0    0.003    0.002    0.001   0.001
 0.000
  i-bb65c145    143.0    1430      0      0      0    0.003    0.002    0.001   0.001
 0.000
  i-ba65c144    128.8    1288      0      0      0    0.003    0.002    0.001   0.001
 0.000
```

```
 i-f6a2d525    125.4    1254      0      0      0    0.004    0.002    0.001   0.001
0.000
 i-e8a2d53b    133.4    1334      0      0      0    0.003    0.002    0.001   0.001
0.000
 i-e81cca40    141.2    1412      0      0      0    0.003    0.002    0.001   0.001
0.000

 instance-id   type       az   running     load 1  load 5      user%  nice%  system%
idle%   iowait%                              cpu
 i-bb65c145    t2.micro   1a   12 mins        0.0    0.03        0.2    0.0      0.0
99.7       0.1
 i-ba65c144    t2.micro   1a   12 mins        0.0    0.03        0.3    0.0      0.0
99.7       0.0
 i-f6a2d525    t2.micro   1b   12 mins        0.0    0.04        0.1    0.0      0.0
99.9       0.0
 i-e8a2d53b    t2.micro   1b   12 mins       0.01    0.04        0.2    0.0      0.0
99.7       0.1
 i-e81cca40    t2.micro   1c   1 hour         0.0    0.01        0.2    0.0      0.1
99.6       0.1

 instance-id   status     id   version              ago
                                 deployments
 i-bb65c145    Deployed   1    Sample Application   12 mins
 i-ba65c144    Deployed   1    Sample Application   12 mins
 i-f6a2d525    Deployed   1    Sample Application   12 mins
 i-e8a2d53b    Deployed   1    Sample Application   12 mins
 i-e81cca40    Deployed   1    Sample Application   1 hour

(Commands: Help,Quit, # # # #)
```

이 예제에서는 인스턴스를 최근에 한 개에서 다섯 개로 확장한 환경을 보여 줍니다. 확장 작업에 성공했으며, 모든 인스턴스가 이제 상태 확인을 통과하고 요청을 받을 준비가 되었습니다. 대화형 모드에서 상태는 10초마다 업데이트됩니다. 오른쪽 위 모서리에서 타이머는 다음 업데이트를 향해 움직입니다.

왼쪽 아래 모서리에서 보고서는 옵션 목록을 표시합니다. 대화형 모드를 종료하려면 Q를 누르고 스크롤하려면 화살표 키를 누릅니다. 추가 명령 목록을 보려면 H를 누릅니다.

대화형 상태 보기 옵션

환경 상태를 대화식으로 보는 경우, 키보드 키를 사용하여 보기를 조정하고 Elastic Beanstalk에 개별 인스턴스를 바꾸거나 재부팅하라고 알릴 수 있습니다. 대화형 모드에서 상태 보고서를 보면서 사용 가능한 명령 목록을 보려면 H를 누릅니다.

```
  up,down,home,end   Scroll vertically
  left,right         Scroll horizontally
  F                  Freeze/unfreeze data
  X                  Replace instance
  B                  Reboot instance
  <,>                Move sort column left/right
  -,+                Sort order descending/ascending
  P                  Save health snapshot data file
  Z                  Toggle color/mono mode
  Q                  Quit this program

  Views
  1                  All tables/split view
  2                  Status Table
  3                  Request Summary Table
  4                  CPU%/Load Table
  H                  This help menu


(press Q or ESC to return)
```

기본 상태 보고

이 주제에서는 Elastic Beanstalk 기본 상태에서 제공하는 기능을 설명합니다.

AWS Elastic Beanstalk 는 여러 소스의 정보를 사용하여 환경을 사용할 수 있는지 확인하고 인터넷에서 요청을 처리합니다. 환경의 상태는 Elastic Beanstalk 콘솔의 환경 개요 페이지에 네 가지 색상 중 하나로 표시됩니다. DescribeEnvironments API에서 EB CLI를 사용하여 eb status를 호출하여 사용할 수도 있습니다.

기본 상태 보고 시스템은 로드 밸런싱 수행 환경의 경우 Elastic Load Balancing에서 수행하는 상태 확인을 기반으로, 단일 인스턴스 환경의 경우 Amazon Elastic Compute Cloud에서 수행하는 상태 확인을 기반으로 Elastic Beanstalk 환경의 인스턴스 상태에 대한 정보를 제공합니다.

Elastic Beanstalk는 EC2 인스턴스의 상태를 확인하는 것 외에도, 환경의 여러 리소스를 모니터링하여 사용자가 환경을 사용할 수 없게 하는 없거나 잘못 구성된 리소스를 보고합니다.

환경의 리소스에서 수집한 측정치는 5분 간격으로 Amazon CloudWatch에 게시됩니다. 여기에는 EC2의 운영 체제 측정치와 Elastic Load Balancing의 요청 측정치가 포함됩니다. 환경 콘솔의 모니터링 페이지에서 이러한 CloudWatch 측정치를 기초로 하는 그래프를 볼 수 있습니다. 기본 상태의 경우 환경의 상태를 판단하는 데 이러한 측정치를 사용하지 않습니다.

주제

- 상태 색상
- Elastic Load Balancing 상태 확인
- 단일 인스턴스 및 작업자 티어 환경 상태 확인
- 추가 확인
- Amazon CloudWatch 측정치

상태 색상

Elastic Beanstalk는 웹 서버 환경에서 실행되는 애플리케이션이 상태 확인에 응답하는 방식에 따라 웹 서버 환경의 상태를 보고합니다. Elastic Beanstalk는 다음 표와 같이 네 가지 색상 중 하나를 사용하여 상태를 설명합니다.

색상	설명
회색	환경을 업데이트하는 중입니다.
녹색	환경이 최근의 상태 확인을 통과했습니다. 환경에 있는 하나 이상의 인스턴스를 사용할 수 있으며 요청을 받고 있습니다.
Yellow	환경이 하나 이상의 상태 확인에 실패했습니다. 환경에 대한 일부 요청에 실패합니다.
빨간색	환경이 세 개 이상의 상태 확인에 실패했거나, 환경 리소스를 사용할 수 없게 되었습니다. 요청에 지속적으로 실패합니다.

이러한 설명은 기본 상태 보고를 사용하는 환경에만 적용됩니다. 확장 상태와 관련된 세부 정보는 상태 색상 및 상태 단원을 참조하십시오.

Elastic Load Balancing 상태 확인

로드 밸런싱 수행 환경에서 Elastic Load Balancing은 환경의 각 인스턴스에 10초마다 요청을 보내 인스턴스가 정상임을 확인합니다. 기본적으로 로드 밸런서는 포트 80에서 TCP 연결을 열도록 구성되어 있습니다. 연결을 승인한 인스턴스는 정상 상태로 간주됩니다.

애플리케이션의 기존 리소스를 지정하여 이 설정을 재정의할 수 있습니다. 예를 들어 경로를 `/health`로 지정하면 상태 확인 URL은 `HTTP:80/health`로 설정됩니다. 상태 확인 URL은 항상 애플

리케이션에서 제공하는 경로로 설정해야 합니다. 애플리케이션 앞의 웹 서버에서 제공하거나 캐시하는 정적 페이지로 설정하면 상태 확인에 애플리케이션 서버 또는 웹 컨테이너와 관련된 문제가 표시되지 않습니다. 상태 확인 URL을 수정하는 지침은 상태 확인을 참조하십시오.

상태 확인 URL이 구성되면 Elastic Load Balancing은 `200 OK` 응답을 반환하도록 보내는 GET 요청을 기대합니다. 애플리케이션이 5초 이내에 응답하지 못하거나 다른 HTTP 상태 코드로 응답하는 경우 상태 확인에 실패합니다. 5번 연속으로 상태 확인에 실패하면 Elastic Load Balancing은 해당 인스턴스를 서비스에서 제외시킵니다.

Elastic Load Balancing 상태 확인에 대한 자세한 내용은 Elastic Load Balancing 사용 설명서에서 상태 확인을 참조하십시오.

> **Note**
>
> 상태 확인 URL을 구성해도 환경의 Auto Scaling 그룹의 상태 확인 동작은 변경되지 않습니다. 비정상 인스턴스는 로드 밸런서에서 제거되지만, Elastic Load Balancing 상태 확인을 토대로 인스턴스를 교체하도록 Amazon EC2 Auto Scaling을 구성하지 않는 한 Amazon EC2 Auto Scaling에서 이를 자동으로 교체하지 않습니다. Elastic Load Balancing 상태 확인에 실패한 인스턴스를 교체하도록 Amazon EC2 Auto Scaling을 구성하려면 Elastic Beanstalk 환경에 대한 Auto Scaling 상태 확인 설정 단원을 참조하십시오.

단일 인스턴스 및 작업자 티어 환경 상태 확인

단일 인스턴스 또는 작업자 티어 환경에서 Elastic Beanstalk는 Amazon EC2 인스턴스 상태를 모니터링하여 인스턴스의 상태를 확인합니다. HTTP 상태 확인 URL을 비롯한 Elastic Load Balancing 상태 설정은 이러한 인스턴스 유형에서 사용할 수 없습니다.

Amazon EC2 인스턴스 상태 확인에 대한 자세한 내용은 Amazon EC2 사용 설명서의 상태 확인을 사용한 인스턴스 모니터링을 참조하세요.

추가 확인

Elastic Beanstalk는 Elastic Load Balancing 상태 확인 외에도 환경의 리소스를 모니터링하여 배포하지 못했거나 올바르게 구성되지 않았거나 사용할 수 없게 된 리소스의 상태를 빨간색으로 변경합니다. 여기에서는 다음을 확인합니다.

- 환경의 Auto Scaling 그룹을 사용할 수 있으며 인스턴스가 최소 하나 이상 있습니다.
- 환경의 보안 그룹을 사용할 수 있으며 포트 80에서 수신 트래픽을 허용하도록 구성되었는지 여부

- 환경 CNAME이 있으며 올바른 로드 밸런서를 가리키는지 여부
- 작업자 환경에서 Amazon Simple Queue Service(Amazon SQS) 대기열이 최소 3분에 한 번씩 폴링되는지 여부

Amazon CloudWatch 측정치

기본 상태 보고에서 Elastic Beanstalk 서비스는 Amazon CloudWatch에 어떤 측정치도 게시하지 않습니다. 환경 콘솔의 모니터링 페이지에서 그래프를 생성하는 데 사용되는 CloudWatch 측정치는 환경의 리소스에서 게시합니다.

예를 들어 EC2는 환경의 Auto Scaling 그룹의 인스턴스에 대해 다음 측정치를 게시합니다.

`CPUUtilization`

현재 사용 중인 컴퓨팅 유닛의 비율(%)

`DiskReadBytes`, `DiskReadOps`, `DiskWriteBytes`, `DiskWriteOps`

읽고 쓴 바이트 수와 읽기 및 쓰기 작업 수

`NetworkIn`, `NetworkOut`

보내고 받은 바이트 수

Elastic Load Balancing은 환경의 로드 밸런서에 대해 다음 측정치를 게시합니다.

`BackendConnectionErrors`

로드 밸런서와 환경 인스턴스 간의 연결 실패 수

`HTTPCode_Backend_2XX`, `HTTPCode_Backend_4XX`

환경의 인스턴스에서 생성한 성공한(2XX) 응답 코드 및 클라이언트 오류(4XX) 응답 코드 수

`Latency`

로드 밸런서가 인스턴스에 요청을 전달한 시기와 응답을 받은 시기 사이의 시간(초)

`RequestCount`

완료된 요청 수

이러한 목록은 포괄적이지 않습니다. 이러한 리소스에 대해 보고할 수 있는 전체 측정치 목록은 Amazon CloudWatch 개발자 안내서에서 다음 주제를 참조하십시오.

Metrics

네임스페이스	주제
AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer	Elastic Load Balancing 측정치 및 리소스
AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup	Amazon Elastic Compute Cloud 측정치 및 리소스
AWS::SQS::Queue	Amazon SQS 측정치 및 리소스
AWS::RDS::DBInstance	Amazon RDS 차원 및 측정치

작업자 환경 상태 지표

작업자 환경의 경우에 한해 SQS 데몬은 CloudWatch에 환경 상태에 대한 사용자 지정 측정치를 게시합니다. 여기에서 값 1은 녹색입니다. `ElasticBeanstalk/SQSD` 네임스페이스를 사용하여 계정의 CloudWatch 상태 측정치 데이터를 검토할 수 있습니다. 측정치 차원은 `EnvironmentName`이고, 측정치 이름은 `Health`입니다. 모든 인스턴스는 동일한 네임스페이스에 측정치를 게시합니다.

데몬에서 측정치를 게시하도록 하려면 환경의 인스턴스 프로파일에 `cloudwatch:PutMetricData`를 호출할 권한이 있어야 합니다. 이 권한은 기본 인스턴스 프로파일에 포함되어 있습니다. 자세한 내용은 Elastic Beanstalk 인스턴스 프로파일 관리을(를) 참조하세요.

Elastic Beanstalk의 향상된 상태 보고 및 모니터링

이 섹션에서는 Elastic Beanstalk Enhanced Health 기능의 여러 기능을 설명합니다.

확장 상태 보고는가 환경의 리소스에 대한 추가 정보를 AWS Elastic Beanstalk 수집할 수 있도록 환경에서 활성화할 수 있는 기능입니다. Elastic Beanstalk는 수집된 정보를 분석하여 전반적인 환경 상태를 잘 파악하고 애플리케이션에 문제를 일으키는 원인을 확인합니다.

상태 색상이 작동되는 방식이 변경된 것 외에도 확장 상태는 상태 서술자를 통해 환경이 노란색이나 빨간색일 때 문제의 심각도를 나타냅니다. 현재 상태에 대한 자세한 내용을 보려면 상태 페이지에서 원인 버튼을 선택하여 자세한 상태 정보를 확인할 수 있습니다.

환경에서 실행 중인 Amazon EC2 인스턴스에 대한 자세한 상태 정보를 제공하기 위해 Elastic Beanstalk에는 확장 상태를 지원하는 각 플랫폼 버전에 대한 Amazon Machine Image(AMI)의 상태 확인 에이전트가 포함됩니다. 상태 확인 에이전트는 모니터링한 웹 서버 로그와 시스템 측정치를 Elastic Beanstalk 서비스로 전달합니다. Elastic Beanstalk는 이러한 측정치와 Elastic Load Balancing 및 Amazon EC2 Auto Scaling의 데이터를 분석하여 전반적인 환경 상태를 파악합니다.

Elastic Beanstalk는 환경 리소스에 대한 정보를 수집하고 제공하는 것 외에도, 다양한 오류 조건에 대한 환경 리소스를 모니터링하고 알림을 통해 오류를 피하고 구성 문제를 해결합니다. 환경 상태에 영향을 주는 요소로는 애플리케이션에서 처리된 각 요청 결과, 인스턴스 운영 체제의 측정치, 가장 최근의 배포 상태 등이 있습니다.

Elastic Beanstalk 콘솔의 환경 개요 페이지 또는 Elastic Beanstalk 명령줄 인터페이스(EB CLI)의 eb 상태 명령을 사용하여 실시간으로 상태를 확인할 수 있습니다. 사용자 지정 측정치에 따라 Elastic Beanstalk에서 수집한 확장 상태 보고에 대한 정보를 Amazon CloudWatch에 게시하도록 환경을 구성하여, 환경과 인스턴스 상태를 시간에 따라 기록하고 추적할 수 있습니다. 사용자 지정 측정치에 대한 CloudWatch 요금은 `EnvironmentHealth`를 제외한 모든 측정치에 적용되며 무료입니다.

> **Windows 플랫폼 노트**
>
> Windows Server 환경에 대한 확장 상태 보고를 비활성화할 경우, IIS 로깅 구성을 변경하면 안 됩니다. 확장 상태 모니터링이 올바르게 작동하려면, IIS 로깅이 W3C 형식 및 ETW event only(ETW 이벤트 전용) 또는 Both log file and ETW event(로그 파일 및 ETW 이벤트 모두) 로그 이벤트 대상으로 구성되어야 합니다.
> 또한 환경의 모든 인스턴스에서 Elastic Beanstalk 상태 확인 에이전트 Windows 서비스를 비활성화하거나 중지하면 안 됩니다. 인스턴스에서 확장된 상태 정보를 수집해 보고하려면 이 서비스가 활성화되어 실행 중이어야 합니다.

Elastic Beanstalk에서 처음으로 환경을 생성할 때 필요한 역할을 생성하라는 메시지가 표시되고 기본적으로 향상된 상태 보고가 활성화됩니다. 계속해서 확장 상태 보고의 작동법에 대한 자세한 내용을 확인하거나 Elastic Beanstalk 확장 상태 보고 활성화 단원을 참조하여 바로 사용해 보세요.

주제

- Elastic Beanstalk 상태 확인 에이전트
- 인스턴스 및 환경 상태를 파악하는 요소
- 상태 확인 규칙 사용자 지정
- 향상된 상태 역할

- 확장된 상태 권한 부여
- 향상된 상태 이벤트
- 업데이트, 배포 및 조정 중 향상된 상태 보고 행동
- Elastic Beanstalk 확장 상태 보고 활성화
- 환경 관리 콘솔을 통해 향상된 상태 모니터링
- 상태 색상 및 상태
- 인스턴스 지표
- 환경에 대해 향상된 상태 규칙 구성
- 환경에 대한 Amazon CloudWatch 사용자 지정 측정치 게시
- Elastic Beanstalk API로 확장 상태 보고 사용
- 향상된 상태 로그 형식
- 알림 및 문제 해결

Elastic Beanstalk 상태 확인 에이전트

Elastic Beanstalk 상태 확인 에이전트는 환경의 각 Amazon EC2 인스턴스에서 실행되는 데몬 프로세스(또는 Windows 환경에서의 서비스)로, 운영 체제와 애플리케이션 수준의 상태 측정치를 모니터링하고 문제를 Elastic Beanstalk로 보고합니다. 상태 확인 에이전트는 각 플랫폼의 버전 2.0부터 모든 플랫폼 버전에 포함되어 있습니다.

상태 확인 에이전트는 CPU 부하, HTTP 코드, 지연 시간 등 Amazon EC2 Auto Scaling 및 Elastic Load Balancing에서 기본 상태 보고 시 CloudWatch에 게시하는 것과 비슷한 측정치를 보고합니다. 그러나 상태 확인 에이전트는 기본 상태 보고에 비해 세부 수준 및 빈도를 상세히 표시하여 Elastic Beanstalk로 바로 보고합니다.

기본 상태에서 이 측정치는 5분마다 게시되며 환경 관리 콘솔에 그래프로 모니터링화할 수 있습니다. 확장 상태에서 Elastic Beanstalk 상태 확인 에이전트는 10초마다 Elastic Beanstalk로 측정치를 보고합니다. Elastic Beanstalk는 상태 확인 에이전트에서 제공하는 측정치를 사용하여 각 환경 인스턴스의 상태를 확인하고, 다른 요소와 결합하여 전반적인 환경 상태를 파악합니다.

전반적인 환경 상태는 Elastic Beanstalk 콘솔의 환경 개요 페이지에서 실시간으로 확인할 수 있으며 Elastic Beanstalk에 의해 60초마다 CloudWatch에 게시됩니다. 상태 확인 에이전트에서 보고한 상세 측정치는 eb health 명령을 사용하여 EB CLI에서 실시간으로 확인할 수 있습니다.

추가 요금을 내면 각 인스턴스와 환경 수준 측정치를 60초마다 CloudWatch에 게시하도록 선택할 수 있습니다. 이후 CloudWatch에 게시된 측정치를 사용하여 환경 관리 콘솔에 모니터링 그래프를 만들 수 있습니다.

확장 상태 보고는 CloudWatch에 확장 상태 측정치를 게시하도록 선택한 경우에만 요금이 부과됩니다. 확장 상태를 사용할 때 확장 상태 측정치를 게시하도록 선택하지 않더라도 기본 상태 측정치를 무료로 게시할 수 있습니다.

상태 확인 에이전트에 의해 보고된 측정치의 자세한 내용은 인스턴스 지표 단원을 참조하세요. CloudWatch에 확장 상태 측정치를 게시하는 방법에 대한 자세한 내용은 환경에 대한 Amazon CloudWatch 사용자 지정 측정치 게시 단원을 참조하세요.

인스턴스 및 환경 상태를 파악하는 요소

Elastic Load Balancing 상태 확인 및 리소스 모니터링을 포함한 기본적인 상태 보고 시스템 확인 외에도, Elastic Beanstalk 확장 상태 보고는 환경 내 인스턴스 상태에 대한 추가 데이터를 수집합니다. 이에는 운영 체제 측정치, 서버 로그 및 배포와 업데이트를 비롯한 지속적인 환경 운영 상태가 포함됩니다. Elastic Beanstalk 상태 보고 서비스는 사용 가능한 모든 리소스의 정보를 통합하고 분석하여 전반적인 환경 상태를 파악합니다.

작업 및 명령

애플리케이션의 새 버전 배포와 같이 환경에서 작업을 수행할 때, Elastic Beanstalk는 환경 상태에 영향을 미치는 다양한 변경 사항을 적용합니다.

예를 들어 애플리케이션의 새 버전을 여러 인스턴스를 실행하는 환경에 배포하는 경우, EB CLI로 환경 상태를 모니터링할 때 다음과 유사한 메시지가 표시될 수 있습니다.

```
  id              status     cause
    Overall       Info       Command is executing on 3 out of 5 instances
  i-bb65c145      Pending    91 % of CPU is in use. 24 % in I/O wait
                             Performing application deployment (running for 31 seconds)
  i-ba65c144      Pending    Performing initialization (running for 12 seconds)
  i-f6a2d525      Ok         Application deployment completed 23 seconds ago and took 26
seconds
  i-e8a2d53b      Pending    94 % of CPU is in use. 52 % in I/O wait
                             Performing application deployment (running for 33 seconds)
  i-e81cca40      Ok
```

이 예제에서 전반적인 환경 상태는 Ok이며 이 상태의 원인은 인스턴스 다섯 중 세 개에서 명령이 실행 중이기 때문입니다. 환경에서 인스턴스 세 개는 대기 중 상태이며, 진행 중인 작업을 나타냅니다.

작업이 완료되면 Elastic Beanstalk는 작업에 대한 추가 정보를 보고합니다. 예를 들어 Elastic Beanstalk는 애플리케이션의 새 버전으로 이미 업데이트된 인스턴스에 대한 다음 정보를 표시합니다.

```
i-f6a2d525     Ok         Application deployment completed 23 seconds ago and took 26
 seconds
```

인스턴스 상태 정보에는 최근 각 환경 인스턴스로의 배포에 대한 세부 정보도 있습니다. 각 인스턴스는 배포 ID와 상태를 보고합니다. 배포 ID는 애플리케이션의 새 버전을 배포하거나 환경 변수 등 온인스턴스 구성 옵션에 대한 설정을 변경할 때마다 하나씩 늘어나는 정수입니다. 배포 정보를 사용하여 롤링 배포를 실패한 경우 애플리케이션의 잘못된 버전을 실행하는 인스턴스를 파악할 수 있습니다.

Elastic Beanstalk는 여러 차례의 상태 확인에서 성공적으로 이루어진 작업 및 기타 상태 확인에 대한 정보 메시지를 원인 열에 표시하지만, 무기한으로 유지하지는 않습니다. 비정상적인 환경 상태의 원인은 환경이 정상 상태로 돌아올 때까지 유지됩니다.

명령 제한 시간

Elastic Beanstalk는 인스턴스가 정상 상태로 전환되도록 허용하는 작업 시작 시간부터 명령 제한 시간을 적용합니다. 이 명령 제한 시간은 환경의 업데이트 및 배포 구성(aws:elasticbeanstalk:command 네임스페이스)에서 설정하며 기본값은 10분입니다.

롤링 업데이트 동안 Elastic Beanstalk는 작업의 각 배치마다 개별 제한 시간을 적용합니다. 이 시간 제한은 환경의 롤링 업데이트 구성(aws:autoscaling:updatepolicy:rollingupdate 네임스페이스)의 일부로 설정합니다. 롤링 업데이트 시간 제한 내 배치의 모든 인스턴스가 정상인 경우 다음 배치로 작업이 이어집니다. 그렇지 않은 경우 작업이 실패하게 됩니다.

> **Note**
>
> 애플리케이션이 양호(OK) 상태로써 상태 확인을 통과하지 않았으나 다른 수준에서 안정적이라면, `aws:elasticbeanstalk:command namespace`에서 `HealthCheckSuccessThreshold` 옵션을 설정하여 Elastic Beanstalk에서 인스턴스가 정상이라고 판단되는 기준을 변경할 수 있습니다.

웹 서버 환경이 정상이라고 판단되려면 환경 또는 배치의 각 인스턴스는 2분이라는 시간 동안 12번의 연속 상태 확인을 통과해야 합니다. 작업자 티어 환경에서 각 인스턴스는 18번의 상태 확인을 통과해야 합니다. 명령 제한 시간을 초과하기 전에는, 상태 확인에 실패하더라도 Elastic Beanstalk가 환경의 상

태를 낮추지 않습니다. 환경의 인스턴스가 명령 제한 시간 안에 정상 상태가 되는 한, 작업은 성공입니다.

HTTP 요청

환경에서 진행 중인 작업이 없는 경우 인스턴스 및 환경 상태에 대한 정보의 주요 출처는 각 인스턴스의 웹 서버 로그입니다. 전반적인 환경 상태와 인스턴스 상태를 파악하기 위하여 Elastic Beanstalk는 요청 횟수, 각 요청 결과, 각 요청이 처리되는 속도를 고려합니다.

Linux 기반 플랫폼에서 Elastic Beanstalk가 웹 서버 로그를 읽고 구문 분석하여 HTTP 요청에 대한 정보를 가져옵니다. Windows Server 플랫폼에서 Elastic Beanstalk가 IIS 웹 서버로부터 직접 이 정보를 수신합니다.

사용자의 환경에는 활성 상태의 웹 서버가 없을 수 있습니다. 예를 들어 멀티컨테이너 Docker 플랫폼에는 웹 서버가 포함되어 있지 않습니다. 다른 플랫폼에는 웹 서버가 포함되며 사용자의 애플리케이션에서 그 웹 서버를 비활성화할 수 있습니다. 이런 경우에는 Elastic Beanstalk 서비스에 상태 정보를 전달하는 데 필요한 형식으로 Elastic Beanstalk 상태 확인 에이전트에 로그를 공급하기 위한 추가적인 구성이 환경에 필요합니다. 세부 정보는 향상된 상태 로그 형식 단원을 참조하세요.

운영 체제 지표

Elastic Beanstalk는 상태 확인 에이전트가 보고한 운영 체제 측정치를 모니터링하면서 시스템 리소스에서 지속적으로 부족한 인스턴스를 파악합니다.

상태 확인 에이전트에 의해 보고된 측정치의 자세한 내용은 인스턴스 지표 단원을 참조하세요.

상태 확인 규칙 사용자 지정

Elastic Beanstalk의 확장 상태 보고는 규칙 집합을 사용하여 환경 상태를 확인합니다. 이러한 규칙의 일부는 특정 애플리케이션에 적합하지 않을 수 있습니다. 대부분의 경우 그러한 애플리케이션은 설계상 HTTP 4xx 오류를 빈번하게 반환하는 애플리케이션입니다. 기본 규칙 중 하나를 사용하는 Elastic Beanstalk는 결과적으로 오류가 발생하며, 오류 상태에 따라 환경 상태를 정상에서 경고, 성능 저하 또는 심각으로 변경합니다. 이를 올바르게 처리하기 위해 Elastic Beanstalk에서 이 규칙을 구성하고 애플리케이션 HTTP 4xx 오류를 무시할 수 있습니다. 자세한 내용은 환경에 대해 향상된 상태 규칙 구성 단원을 참조하세요.

향상된 상태 역할

확장 상태 보고에는 두 가지 역할(Elastic Beanstalk에 대한 서비스 역할 및 환경에 대한 인스턴스 프로파일)이 필요합니다. 서비스 역할을 통해 Elastic Beanstalk는 사용자를 대신하여 다른 AWS 서비스와

상호 작용하여 환경의 리소스에 대한 정보를 수집할 수 있습니다. 인스턴스 프로파일을 사용하면 사용자 환경의 인스턴스가 로그를 Amazon S3에 기록하고 확장 상태 정보를 Elastic Beanstalk 서비스에 전달할 수 있습니다.

Elastic Beanstalk 콘솔 또는 EB CLI를 사용하여 Elastic Beanstalk 환경을 생성하는 경우 Elastic Beanstalk는 기본 서비스 역할을 생성하고 필요한 관리형 정책을 사용자 환경의 기본 인스턴스 프로파일에 연결합니다.

API, SDK 또는 AWS CLI 를 사용하여 환경을 생성하는 경우 이러한 역할을 미리 생성하고 환경 생성 중에 지정하여 향상된 상태를 사용해야 합니다. 환경에 대한 적절한 역할을 생성하는 지침은 Elastic Beanstalk 서비스 역할, 인스턴스 프로파일, 사용자 정책 단원을 참조하세요.

인스턴스 프로파일 및 서비스 역할에 대해 관리형 정책을 사용하는 것이 좋습니다. 관리형 정책은 Elastic Beanstalk가 유지하는 AWS Identity and Access Management (IAM) 정책입니다. 관리형 정책을 사용하면 환경이 제대로 작동하는 데 필요한 모든 권한을 갖게 됩니다.

인스턴스 프로파일의 경우 웹 서버 계층 또는 작업자 계층 환경에 대해 각각 `AWSElasticBeanstalkWebTier` 또는 `AWSElasticBeanstalkWorkerTier` 관리형 정책을 사용할 수 있습니다. 이러한 두 관리형 인스턴스 프로파일 정책에 대한 자세한 내용은 the section called “인스턴스 프로파일” 단원을 참조하세요.

확장된 상태 권한 부여

Elastic Beanstalk 인스턴스 프로파일 관리형 정책에는 `elasticbeanstalk:PutInstanceStatistics` 작업에 대한 권한이 포함되어 있습니다. 이 작업은 Elastic Beanstalk API의 일부가 아닙니다. 환경 인스턴스에서 확장된 상태 정보를 Elastic Beanstalk 서비스에 전달하기 위해 내부적으로 사용하는 다른 API의 일부입니다. 이 API는 사용자가 직접 호출하지 않습니다.

새 환경을 생성할 때, `elasticbeanstalk:PutInstanceStatistics` 작업에 대한 인증은 기본적으로 활성화되어 있습니다. 환경의 보안을 강화하고 상태 데이터 스푸핑을 방지하도록 이 작업에 대한 권한 부여를 활성화하는 것이 좋습니다. 인스턴스 프로파일에 관리형 정책을 사용하는 경우, 추가 구성 없이 새 환경에서 이 기능을 사용할 수 있습니다. 그러나, 관리형 정책 대신 사용자 지정 인스턴스 프로파일을 사용하는 경우 환경에 데이터 없음 상태가 표시될 수 있습니다. 이는 인스턴스에 확장된 상태 데이터를 서비스에 전달하는 작업을 수행할 권한이 없기 때문에 발생합니다.

작업을 수행할 권한을 부여하려면 인스턴스 프로파일에 다음 문을 포함합니다.

```
    {
```

```
      "Sid": "ElasticBeanstalkHealthAccess",
      "Action": [
        "elasticbeanstalk:PutInstanceStatistics"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": [
        "arn:aws:elasticbeanstalk:*:*:application/*",
        "arn:aws:elasticbeanstalk:*:*:environment/*"
      ]
    }
```

이번에는 향상된 인증을 사용하지 않으려는 경우 the section called "aws:elasticbeanstalk:healthreporting:system" 네임스페이스스의 `EnhancedHealthAuthEnabled` 옵션을 `false`(으)로 설정해서 비활성화합니다. 이 옵션을 비활성화하면 앞에서 설명한 권한이 필요하지 않습니다. 인스턴스 프로파일에서 해당 내용을 제거하여 애플리케이션 및 환경에 최소 권한 액세스를 적용할 수 있습니다.

> **Note**
>
> 이전에 `EnhancedHealthAuthEnabled`에 대한 기본 설정이 `false`였기 때문에 `elasticbeanstalk:PutInstanceStatistics` 작업에 대한 권한 부여도 기본적으로 비활성화되어 있습니다. 기존 환경에 대해 이 옵션을 활성화하려면 the section called "aws:elasticbeanstalk:healthreporting:system" 네임스페이스에서 `EnhancedHealthAuthEnabled` 옵션을 `true`로 설정합니다. 구성 파일의 옵션 설정을 사용하여 이 옵션을 구성할 수 있습니다.

향상된 상태 이벤트

환경에서 상태 간 전환이 발생할 때 확장 상태 시스템은 이벤트를 생성합니다. 다음은 정보, 확인 및 심각한 상태 간 환경 전환에 의한 이벤트 출력을 보여주는 예제입니다.



Recent events

Show all

1

Time	Type	Details
2020-01-28 16:06:04 UTC-0800	INFO	Environment health has transitioned from Severe to Ok.
2020-01-28 16:05:04 UTC-0800	INFO	Added instance [i-03280193ba1ba4171] to your environment.
2020-01-28 16:05:04 UTC-0800	WARN	Removed instance [i-0a4a27bbbf9994ba5] from your environment due to a EC2 health check failure.
2020-01-28 16:03:04 UTC-0800	WARN	Environment health has transitioned from Ok to Severe. ELB processes are not healthy on all instances. None of the instances are sending data. ELB health is failing or not available for all instances.
2020-01-28 15:19:06 UTC-0800	INFO	Environment health has transitioned from Info to Ok. Application update completed 75 seconds ago and took 22 seconds.

더 나쁜 상태로 전환되면 확장 상태 이벤트에 전환의 원인을 나타내는 메시지가 표시됩니다.

인스턴스 수준에서 이루어지는 상태 변경 중 일부만 Elastic Beanstalk에서 이벤트를 출력합니다. Elastic Beanstalk는 거짓 경보를 방지하기 위해 여러 번의 확인에서 문제가 지속되는 경우에만 상태 관련 이벤트를 생성합니다.

상태, 색상 및 원인을 포함한 실시간 환경 수준의 상태 정보는 Elastic Beanstalk 콘솔의 환경 개요 페이지 및 EB CLI에서 확인할 수 있습니다. EB CLI를 환경에 연결하고 eb health 명령을 실행하여, 환경의 각 인스턴스에서 실시간으로 상태를 확인할 수도 있습니다.

업데이트, 배포 및 조정 중 향상된 상태 보고 행동

확장 상태 보고를 활성화하면 구성 업데이트와 배포가 진행되는 동안 환경의 동작 방식에 영향을 미칠 수 있습니다. Elastic Beanstalk는 모든 인스턴스가 상태 확인을 지속적으로 통과한 후에야 업데이트 배치(batch)를 완료합니다. 또한 확장 상태 보고는 보다 엄격한 상태 기준을 적용하여 더 많은 요소를 모니터링하기 때문에, 기본 상태 보고의 ELB 상태 확인을 통과한 인스턴스라고 해서 확장 상태 보고를 반드시 통과한다는 보장은 없습니다. 상태 확인이 업데이트 프로세스에 어떤 식으로 영향을 미치는지에 대한 자세한 내용은 롤링 구성 업데이트 및 롤링 배포 항목을 참조하십시오.

확장 상태 보고는 Elastic 로드 밸런서에 대해 적절한 상태 확인 URL을 설정해야 하는 필요성을 강조할 수도 있습니다. 환경이 수요에 맞춰 확장되면, 새 인스턴스는 ELB 상태 확인을 충분히 통과하는 즉시 요청을 받기 시작합니다. 상태 확인 URL이 구성되지 않은 경우, 새 인스턴스에서 TCP 연결이 허용된 후 걸리는 시간은 20초에 불과합니다.

로드 밸런서가 트래픽을 수신할 수 있는 정상 상태라고 선언할 때까지 애플리케이션 시작이 완료되지 않은 경우, 수많은 요청 실패가 표시되고 이후 해당 환경에서는 상태 확인이 실패하게 됩니다. 애플리

케이션에서 제공하는 경로를 이용하는 상태 확인 URL을 통해 이 문제를 방지할 수 있습니다. 상태 확인 URL에 대한 GET 요청이 200 상태 코드를 반환할 때까지 ELB 상태 확인은 통과되지 않습니다.

Elastic Beanstalk 확장 상태 보고 활성화

이 주제에서는 향상된 상태 보고가 활성화되는 방법을 설명합니다. Elastic Beanstalk 콘솔, EB CLI 및 .ebextensions 구성을 사용하여 환경에 향상된 상태 기능을 활성화하는 절차를 알려 줍니다.

최신 플랫폼 버전으로 생성된 새로운 환경에는 향상된 상태 보고를 지원하는 AWS Elastic Beanstalk 상태 에이전트가 포함됩니다. Elastic Beanstalk 콘솔에서 또는 EB CLI로 환경을 생성하는 경우 기본적으로 확장 상태가 활성화됩니다. 또한 구성 파일을 사용하여 애플리케이션 소스 코드에서 상태 보고 기본 설정을 지정할 수도 있습니다.

확장 상태 보고를 사용하려면 표준 권한 세트와 함께 인스턴스 프로파일 및 서비스 역할이 필요합니다. Elastic Beanstalk 콘솔에서 환경을 생성하는 경우 Elastic Beanstalk는 필요한 역할을 자동으로 생성합니다. 첫 번째 환경 생성 지침은 Elastic Beanstalk를 시작하는 방법 알아보기 단원을 참조하세요.

주제

- Elastic Beanstalk 콘솔을 사용해 확장 상태 보고 활성화
- EB CLI를 사용하여 향상된 상태 보고 활성화
- 구성 파일을 사용하여 향상된 상태 보고 활성화

Elastic Beanstalk 콘솔을 사용해 확장 상태 보고 활성화

Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 실행 중인 환경에서 확장 상태 보고를 활성화하려면

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 환경을 선택한 다음 목록에서 환경의 이름을 선택합니다.
3. 탐색 창에서 구성을 선택합니다.
4. [모니터링] 구성 범주에서 [편집]을 선택합니다.
5. 상태 보고에서 시스템에 대해 확장을 선택합니다.

> **Note**
>
> 지원되지 않는 플랫폼 또는 버전을 사용하는 경우 확장된 상태 보고의 옵션이 표시되지 않습니다.

6. 변경 사항을 저장하려면 페이지 하단에서 적용을 선택합니다.

버전 2(v2) 플랫폼 버전을 사용하여 새 환경을 만든 경우 Elastic Beanstalk 콘솔은 확장 상태 보고를 기본값으로 설정합니다. 환경 생성 중 상태 보고 옵션을 변경하여 확장 상태 보고를 비활성화할 수 있습니다.

Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 환경 생성 시 확장 상태 보고를 비활성화하려면

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 애플리케이션을 생성하거나 기존 애플리케이션을 생성합니다.
3. 환경을 생성합니다. 새 환경 생성(Create a new environment) 페이지에서 추가 옵션 구성(Configure more options)을 선택한 다음 환경 생성(Create environment)을 선택합니다.
4. [모니터링] 구성 범주에서 [편집]을 선택합니다.
5. 상태 보고에서 시스템에 대해 기본을 선택합니다.
6. 저장을 선택합니다.

EB CLI를 사용하여 향상된 상태 보고 활성화

eb create 명령을 사용하여 새 환경을 생성하는 경우 EB CLI에서는 기본적으로 확장 상태 보고를 활성화하고 기본 인스턴스 프로파일 및 서비스 역할을 적용합니다.

`--service-role` 옵션을 사용하여 이름별로 다른 서비스 역할을 지정할 수 있습니다.

v2 플랫폼 버전에 대해 기본 상태 보고로 실행 중인 환경이 있으며 이를 확장된 상태로 전환하려는 경우 다음 단계를 따르세요.

EB CLI를 사용하여 실행 중인 환경에 대해 확장 상태를 활성화하려면

1. eb config 명령을 사용하여 기본 텍스트 편집기에서 구성 파일을 엽니다.

```
~/project$ eb config
```

2. 설정 섹션에서 `aws:elasticbeanstalk:environment` 네임스페이스를 찾습니다. `ServiceRole`의 값이 null이 아니고 서비스 역할의 이름과 일치하는지 확인합니다.

```
  aws:elasticbeanstalk:environment:
    EnvironmentType: LoadBalanced
    ServiceRole: aws-elasticbeanstalk-service-role
```

3. `aws:elasticbeanstalk:healthreporting:system:` 네임스페이스에서 `SystemType`의 값을 **enhanced**로 변경합니다.

```
  aws:elasticbeanstalk:healthreporting:system:
    SystemType: enhanced
```

4. 구성 파일을 저장하고 텍스트 편집기를 닫습니다.
5. EB CLI가 환경 업데이트를 시작하여 구성 변경 사항을 적용합니다. 작업이 완료될 때까지 기다리거나 Ctrl+C를 눌러 안전하게 종료합니다.

```
~/project$ eb config
Printing Status:
INFO: Environment update is starting.
INFO: Health reporting type changed to ENHANCED.
INFO: Updating environment no-role-test's configuration settings.
```

구성 파일을 사용하여 향상된 상태 보고 활성화

소스 번들에 구성 파일을 포함하여 고급 상태 보고를 활성화할 수 있습니다. 다음 예제에서는 확장 상태 보고를 활성화하고 환경에 기본 서비스 및 인스턴스 프로파일을 할당하는 구성 파일을 보여줍니다.

Example .ebextensions/enhanced-health.config

```
option_settings:
  aws:elasticbeanstalk:healthreporting:system:
    SystemType: enhanced
  aws:autoscaling:launchconfiguration:
    IamInstanceProfile: aws-elasticbeanstalk-ec2-role
  aws:elasticbeanstalk:environment:
    ServiceRole: aws-elasticbeanstalk-service-role
```

고유한 인스턴스 프로파일 또는 서비스 역할을 생성한 경우 강조 표시된 텍스트를 이러한 역할의 이름으로 바꾸세요.

환경 관리 콘솔을 통해 향상된 상태 모니터링

에서 확장 상태 보고를 활성화하면 환경 관리 콘솔에서 환경 상태를 모니터링할 AWS Elastic Beanstalk수 있습니다.

주제

- 환경 개요
- 환경 상태 페이지
- 모니터링 페이지

환경 개요

[환경 개요]에는 환경의 상태가 표시되고, 상태의 최근 변경 사항에 대한 정보를 제공하는 이벤트가 나열됩니다.

환경 개요를 보려면

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 환경을 선택한 다음 목록에서 환경의 이름을 선택합니다.

현재 환경의 상태에 대한 자세한 내용을 보려면 원인(Causes)을 선택하여 상태(Health) 페이지를 엽니다. 또는 탐색 창에서 [상태]를 선택합니다.

환경 상태 페이지

상태(Health) 페이지에는 환경 및 환경의 각 Amazon EC2 인스턴스의 상태, 측정치, 원인이 표시됩니다.

> **Note**
>
> 환경에 대한 확장 상태 모니터링을 활성화한 경우에만 Elastic Beanstalk에 상태(Health) 페이지가 표시됩니다.

다음 이미지는 Linux 환경에 대한 상태 페이지를 보여줍니다.

다음 이미지는 Windows 환경에 대한 상태 페이지를 보여줍니다. CPU 측정치가 Linux 환경의 측정치와 다릅니다.

페이지 상단에서 환경 인스턴스의 총 수와 상태별 인스턴스 수를 확인할 수 있습니다. 특정 상태의 인스턴스만 표시하려면 [필터링 기준]을 선택한 후 [상태]를 선택합니다.



비정상 인스턴스를 재부팅하거나 종료하려면 인스턴스 작업을 선택한 후 Reboot(재부팅) 또는 종료를 선택합니다.



Elastic Beanstalk는 10초마다 상태(Health) 페이지를 업데이트하며, 환경 상태 및 인스턴스 상태에 대한 정보를 보고합니다.

이 페이지에는 환경의 각 Amazon EC2 인스턴스에 대해 인스턴스의 ID 및 상태, 인스턴스가 시작된 이후 경과한 시간, 인스턴스에서 실행된 가장 최근 배포의 ID, 인스턴스가 제공한 요청의 응답 및 지연 시

간, 로드 및 CPU 사용률 정보가 표시됩니다. [전체] 행에는 전체 환경에 대한 평균 응답 및 지연 시간 정보가 표시됩니다.

이 페이지에는 매우 넓은 테이블에 많은 세부 정보가 표시됩니다. 일부 열을 숨기려면 (기본 설정(Preferences))을 선택합니다. 열 이름을 선택하거나 선택 취소한 다음 [확인]을 선택합니다.



가용 영역 및 인스턴스 유형을 비롯한 인스턴스에 대한 자세한 정보를 보려면 인스턴스의 인스턴스 ID를 선택합니다.



인스턴스에 대한 마지막 배포에 관한 정보를 보려면 인스턴스의 배포 ID를 선택합니다.



배포 정보에는 다음과 같은 내용이 포함됩니다.

- 배포 ID(Deployment ID) - 배포의 고유 식별자입니다. 배포 ID는 1에서 시작하며 새 애플리케이션 버전을 배포하거나 환경의 인스턴스에서 실행되는 운영 체제나 소프트웨어에 영향을 주는 구성 설정을 변경할 때마다 1씩 증가합니다.
- 버전(Version) - 배포에 사용된 애플리케이션 소스 코드의 버전 레이블입니다.
- 상태(Status) - 배포 상태로, `In Progress`, `Deployed` 또는 `Failed`일 수 있습니다.
- 시간(Time) - 진행 중인 배포의 경우 배포가 시작된 시간입니다. 완료된 배포의 경우 배포가 종료된 시간입니다.

환경에서 X-Ray 통합을 활성화하고 AWS X-Ray SDK를 사용하여 애플리케이션을 계측하는 경우 상태 페이지에 개요 행에 AWS X-Ray 콘솔에 대한 링크가 추가됩니다.

sts/sec	2xx Responses	3xx Responses	4xx Responses	5xx Responses	P99 Latency	P90 Latency	P75 Latency	P50 Latency	P10 Latency	Loa ave
	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	N/A
	1	0	0	0	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.01
	1	0	0	0	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.00

AWS X-Ray 콘솔에서 강조 표시된 통계와 관련된 추적을 보려면 링크를 선택합니다.

모니터링 페이지

모니터링(Monitoring) 페이지에는 확장 상태 보고 시스템에서 생성된 사용자 지정 Amazon CloudWatch 측정치에 대한 요약 통계와 그래프가 표시됩니다. 이 페이지에 그래프와 통계를 추가하는 방법은 AWS 관리 콘솔에서 환경 상태 모니터링 단원을 참조하세요.

상태 색상 및 상태

확장 상태 보고는 인스턴스와 전반적인 환경 상태를 네 가지 색으로 나타내며, 기본 상태 보고와 유사합니다. 또한 확장 상태 보고는 환경의 상태를 잘 표현한 한 단어의 설명으로 일곱 가지 상태를 제시합니다.

인스턴스 상태 및 환경 상태

Elastic Beanstalk가 환경에서 상태 확인을 실행할 때마다, 확장 상태 보고는 사용 가능한 모든 데이터를 분석하여 환경의 각 인스턴스 상태를 확인합니다. 하위 수준의 확인이 실패하면 Elastic Beanstalk에서 인스턴스 상태를 다운그레이드합니다.

Elastic Beanstalk는 환경 관리 콘솔에 전체 환경에 대한 상태 정보를 표시합니다. 이 정보는 EB CLI에서도 확인할 수 있습니다. 개별 인스턴스에 대한 상태 확인과 원인 메시지는 10초마다 업데이트되며, eb health를 사용하여 상태를 확인할 때 EB CLI에서 볼 수 있습니다.

Elastic Beanstalk는 인스턴스 상태 변경을 사용하여 환경 상태를 평가하나, 환경 상태를 즉시 변경하지는 않습니다. 1분 내에 인스턴스가 상태 확인을 최소 3번 실패하면, Elastic Beanstalk는 환경 상태를 다운그레이드할 수 있습니다. 환경의 인스턴스 수와 식별된 문제에 따라 한 개의 비정상 인스턴스는 Elastic Beanstalk에서 정보 메시지를 표시하거나 녹색(확인(OK))에서 노란색(경고(Warning)) 또는 빨간색(성능 저하됨(Degraded) 또는 심각(Severe))으로 환경 상태를 변경하도록 할 수 있습니다.

확인(녹색)

다음의 경우 이 상태가 표시됩니다.

- 인스턴스가 상태 확인을 통과하고 상태 에이전트는 어떠한 문제도 보고하지 않습니다.
- 환경 인스턴스 대부분이 상태 확인을 통과하고 상태 에이전트는 중요한 문제를 보고하지 않습니다.
- 인스턴스가 상태 확인을 통과하고 정상적으로 요청을 완료합니다.

예: 최근에 환경이 배포되었으며 정상적으로 요청을 받습니다. 요청의 5%가 400 시리즈 오류를 반환합니다. 각 인스턴스에서 배포가 정상적으로 완료되었습니다.

메시지(인스턴스): 애플리케이션 배포가 23초 전에 완료되었으며 26초가 걸렸습니다.

경고(노란색)

다음의 경우 이 상태가 표시됩니다.

- 상태 에이전트가 인스턴스 또는 환경에 대한 적당한 수의 요청 실패 또는 기타 문제를 보고합니다.
- 인스턴스에서 작업이 진행 중이며 매우 오랜 시간이 걸립니다.

예: 환경의 인스턴스 한 개가 심각한 상태입니다.

메시지(환경): 인스턴스 5개 중 1개에서 서비스가 손상됨

성능 저하(빨간색)

상태 에이전트가 인스턴스 또는 환경에 대한 높은 수의 요청 실패 또는 기타 문제를 보고하면 이 상태가 표시됩니다.

예: 환경에서 인스턴스 최대 5개의 조정이 처리되고 있습니다.

메시지(환경): 활성 인스턴스 4개는 Auto Scaling 그룹의 최소 크기 5보다 작습니다.

심각(빨간색)

상태 에이전트가 인스턴스 또는 환경에 대한 매우 높은 수의 요청 실패 또는 기타 문제를 보고하면 이 상태가 표시됩니다.

예: Elastic Beanstalk는 로드 밸런서에 연결하여 인스턴스 상태를 확인할 수 없습니다.

메시지(환경): ELB 상태 확인이 실패하고 있거나 모든 인스턴스에 사용할 수 없습니다. 데이터를 전송 중인 인스턴스가 없습니다. "arn:aws:iam::123456789012:role/aws-elasticbeanstalk-service-role" 역할을 맡을 수 없습니다. 해당 역할이 존재하고 제대로 구성되어 있는지 확인합니다.

메시지(인스턴스): 인스턴스 ELB 상태를 37분 동안 사용할 수 없었습니다. 데이터가 없습니다. 37분 전에 마지막으로 확인했습니다.

정보(녹색)

다음의 경우 이 상태가 표시됩니다.

- 인스턴스 작업이 진행 중입니다.
- 환경에서 여러 인스턴스 작업이 진행 중입니다.

예: 새 애플리케이션 버전이 실행 중인 인스턴스에 배포 중입니다.

메시지(환경): 인스턴스 5개 중 3개에서 명령이 실행 중입니다.

메시지(인스턴스): 애플리케이션 배포(3초 동안 실행)를 수행 중입니다.

대기 중(회색)

명령 시간 제한 내에 인스턴스 작업이 진행 중이면 이 상태가 표시됩니다.

예: 최근에 환경을 생성했으며 인스턴스가 부트스트랩되는 중입니다.

메시지: 초기화(12초 동안 실행)를 수행 중입니다.

알 수 없음(회색)

Elastic Beanstalk 및 상태 확인 에이전트에서 인스턴스에 대해 부족한 양의 데이터를 보고하면 이 상태가 표시됩니다.

예: 어떤 데이터도 받고 있지 않습니다.

일시 중지(회색)

Elastic Beanstalk가 환경 상태 모니터링을 중지했으면 이 상태가 표시됩니다. 환경이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 일부 심각한 상태가 장시간 지속될 경우 Elastic Beanstalk는 환경을 일시 중지됨(Suspended) 상태로 전환합니다.

예: Elastic Beanstalk가 환경의 서비스 역할에 액세스할 수 없습니다.

예: Elastic Beanstalk가 환경에 대해 생성한 Auto Scaling 그룹이 삭제되었습니다.

메시지: 환경 상태가 정상에서 심각으로 전환되었습니다. 인스턴스가 없습니다. Auto Scaling 그룹에 필요한 용량이 1로 설정됩니다.

인스턴스 지표

인스턴스 측정치는 환경의 인스턴스 상태에 대한 정보를 제공합니다. Elastic Beanstalk 상태 확인 에이전트는 각 인스턴스에 대해 실행됩니다. 이 에이전트는 인스턴스에 대한 측정치를 수집하여 Elastic Beanstalk로 전달하며, 측정치를 분석하여 환경의 인스턴스 상태를 파악합니다.

온-인스턴스 Elastic Beanstalk 상태 확인 에이전트는 웹 서버 및 운영 체제에서 인스턴스에 대한 측정치를 수집합니다. Linux 기반 플랫폼에서 웹 서버 정보를 가져오기 위해 Elastic Beanstalk가 웹 서버 로그를 읽어 구문 분석합니다. Windows Server 플랫폼에서 Elastic Beanstalk가 IIS 웹 서버로부터 직접 이 정보를 수신합니다. 웹 서버는 받은 요청 수, 오류 수, 오류 해결에 걸린 시간 등 수신되는 HTTP 요청에 대한 정보를 제공합니다. 운영 체제는 프로세스 유형마다 걸린 배포 시간, CPU 부하 등 인스턴스 리소스 상태에 대한 스냅샷 정보를 제공합니다.

상태 확인 에이전트는 웹 서버 로그와 운영 체제 시스템 측정치를 수집하여 이를 Elastic Beanstalk로 10초마다 전달합니다. Elastic Beanstalk는 데이터를 분석하고 결과값을 사용하여 각 인스턴스와 환경의 상태를 업데이트합니다.

주제

- 웹 서버 지표
- 운영 체제 지표
- Windows Server의 IIS에서 웹 서버 지표 캡처

웹 서버 지표

Linux 기반 플랫폼에서 Elastic Beanstalk 상태 확인 에이전트는 환경의 각 인스턴스에서 요청을 처리하는 서버나 웹 컨테이너가 생성한 로그에서 웹 서버 측정치를 읽습니다. Elastic Beanstalk 플랫폼은

로그 두 개(사람이 읽을 수 있는 형식 및 머신이 판독 가능한 형식)를 생성하도록 구성되어 있습니다. 상태 확인 에이전트는 머신 판독 가능한 로그를 Elastic Beanstalk로 10초마다 전달합니다.

Elastic Beanstalk에서 사용하는 로그 형식에 대한 자세한 내용은 향상된 상태 로그 형식 단원을 참조하세요.

Windows Server 플랫폼에서 Elastic Beanstalk가 IIS 웹 서버의 요청 파이프라인에 모듈을 추가하고 HTTP 요청 시간 및 응답 코드에 대한 측정치를 캡처합니다. 모듈은 고성능 프로세스간 통신(IPC) 채널을 통하여 이 측정치를 온-인스턴스 상태 확인 에이전트로 전달합니다. 구현 세부 정보는 Windows Server의 IIS에서 웹 서버 지표 캡처 단원을 참조하세요.

보고된 웹 서버 측정치

`RequestCount`

10초 동안 웹 서버에서 처리하는 요청 수(초)입니다. EB CLI 및 환경 상태 페이지에 평균 `r/sec`(초당 요청 수)이 표시됩니다.

`Status2xx`, `Status3xx`, `Status4xx`, `Status5xx`

10초 동안 상태 코드의 각 유형에서 발생한 요청 수입니다. 예를 들어 입력한 URL이 애플리케이션의 리소스에 일치하지 않는 경우, 성공한 요청은 200 OK, 리디렉션은 301 및 404를 반환합니다.

EB CLI 및 환경 상태 페이지에서는 이 측정치를 원래의 인스턴스 요청 수 및 해당 환경의 전체 요청에 대한 백분율, 두 가지로 표시합니다.

`p99.9`, `p99`, `p95`, `p90`, `p85`, `p75`, `p50`, `p10`

10초 동안 가장 느린 x 백분율의 요청에 대한 평균 지연 시간으로 x는 횟수와 100 사이의 차이입니다. 예를 들어 `p99 1.403`은 10초간 가장 느린 요청 1%의 평균 지연 시간이 1.403초임을 뜻합니다.

운영 체제 지표

Elastic Beanstalk 상태 확인 에이전트는 다음의 운영 체제 측정치를 보고합니다. Elastic Beanstalk는 다음 측정치를 사용하여 지속적으로 과도한 부하 상태에 있는 인스턴스를 식별합니다. 측정치는 운영 체제마다 다릅니다.

보고된 운영 체제 측정치 - Linux

`Running`

인스턴스가 시작된 후로 경과된 시간입니다.

`Load 1`, `Load 5`

지난 1분 및 5분간 평균 로드입니다. 해당 시간 동안 실행되는 평균 프로세스 수를 나타내는 정수로 표시됩니다. 표시된 수가 사용 가능한 vCPUs(스레드)의 수보다 높을 경우, 나머지 부분은 대기 중이었던 프로세스의 평균 수입니다.

예를 들어 인스턴스 유형에 vCPU가 4개 있고 로드가 4.5인 경우, 해당 기간 동안 대기 중인 프로세스는 평균 0.5개였으며 이는 프로세스 한 개가 50%의 시간 동안 대기 중인 것과 같습니다.

`User %`, `Nice %`, `System %`, `Idle %`, `I/O Wait %`

지난 10초간 CPU가 각 상태로 보낸 시간의 백분율입니다.

보고된 운영 체제 측정치 - Windows

`Running`

인스턴스가 시작된 후로 경과된 시간입니다.

`% User Time`, `% Privileged Time`, `% Idle Time`

지난 10초간 CPU가 각 상태로 보낸 시간의 백분율입니다.

Windows Server의 IIS에서 웹 서버 지표 캡처

Windows Server 플랫폼에서 Elastic Beanstalk가 IIS 웹 서버의 요청 파이프라인에 모듈을 추가하고 HTTP 요청 시간 및 응답 코드에 대한 측정치를 캡처합니다. 모듈은 고성능 프로세스간 통신(IPC) 채널을 통하여 이 측정치를 온-인스턴스 상태 확인 에이전트로 전달합니다. 상태 확인 에이전트는 이러한 측정치를 집계하고 운영 체제 측정치와 결합하여 Elastic Beanstalk 서비스로 전달합니다.

구현 세부 정보

IIS에서 측정치를 캡처하기 위해, Elastic Beanstalk가 관리형 `IHttpModule`을 실행하고 `BeginRequest` 및 `EndRequest` 이벤트를 구독합니다. 이렇게 하면 모듈이 HTTP 요청 지연 시간과 IIS에서 처리하는 모든 웹 요청에 대한 응답 코드를 보고할 수 있습니다. 모듈을 IIS 요청 파이프라인에 추가하기 위해, Elastic Beanstalk가 해당 모듈을 IIS 구성 파일, `%windir%\System32\inetsrv\config\applicationHost.config`의 `<modules>`섹션에 등록합니다.

IIS의 Elastic Beanstalk 모듈은 캡처한 웹 요청 측정치를 `HealthD`라는 이름의 Windows 서비스인 온-인스턴스 상태 확인 에이전트로 전달합니다. 모듈은 이 데이터를 전달하기 위해, 온-머신 통신에 최적화된 보안성과 안정성을 갖춘 바인딩을 제공하는 `NetNamedPipeBinding`을 사용합니다.

환경에 대해 향상된 상태 규칙 구성

AWS Elastic Beanstalk 확장 상태 보고는 일련의 규칙에 따라 환경의 상태를 결정합니다. 이러한 규칙의 일부는 특정 애플리케이션에 적합하지 않을 수 있습니다. 다음은 몇 가지 일반적인 예입니다.

- 클라이언트 측 테스트 도구를 사용합니다. 이 경우 자주 발생하는 HTTP 클라이언트(4xx) 오류가 예상됩니다.
- AWS WAF를 환경의 Application Load Balancer와 함께 사용하여 원치 않는 수신 트래픽을 차단합니다. 이 경우 Application Load Balancer는 거부된 각 수신 메시지에 대해 HTTP 403을 반환합니다.

기본적으로 Elastic Beanstalk에는 환경의 상태를 확인할 때 모든 애플리케이션 HTTP 4xx 오류가 포함됩니다. 오류 발생률에 따라 환경 상태가 정상에서 경고, 성능 저하 또는 심각으로 변경됩니다. 앞서 언급한 예제와 같은 사례를 올바르게 처리하기 위해 Elastic Beanstalk에서는 일부 확장 상태 규칙을 구성할 수 있도록 합니다. 환경 인스턴스에서 애플리케이션 HTTP 4xx 오류를 무시하거나 환경의 로드 밸런서에서 반환된 HTTP 4xx 오류를 무시하도록 선택할 수 있습니다. 이 주제에서는 이러한 구성을 변경하는 방법에 대해 설명합니다.

> **Note**
>
> 현재, 이 방법은 유일하게 사용 가능한 향상된 상태 규칙 사용자 지정입니다. 향상된 상태는 4xx 외에 다른 HTTP 오류를 무시하도록 구성할 수 없습니다.

Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 확장 상태 규칙 구성

Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 해당 환경에서 확장 상태 규칙을 구성할 수 있습니다.

Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 HTTP 4xx 상태 코드 확인을 구성하려면

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 환경을 선택한 다음 목록에서 환경의 이름을 선택합니다.
3. 탐색 창에서 구성을 선택합니다.
4. [모니터링] 구성 범주에서 [편집]을 선택합니다.
5. 상태 모니터링 규칙 사용자 지정에서 원하는 무시 옵션을 활성화하거나 비활성화합니다.



6. 변경 사항을 저장하려면 페이지 하단에서 적용을 선택합니다.

EB CLI를 사용하여 향상된 상태 규칙 구성

EB CLI에서 환경 구성을 로컬로 저장하고, 확장 상태 규칙을 구성하는 항목을 추가한 후 구성을 Elastic Beanstalk에 업로드하여 확장 상태 규칙을 구성할 수 있습니다. 생성 중 또는 생성 후 저장된 구성을 환경에 적용할 수 있습니다.

EB CLI 및 저장된 구성을 사용하여 HTTP 4xx 상태 코드 검사를 구성하려면

1. eb init를 사용하여 프로젝트 폴더를 초기화합니다.
2. eb create 명령을 실행하여 환경을 생성합니다.
3. eb config save 명령을 실행하여 구성 템플릿을 로컬로 저장합니다. 다음 예제에서는 `--cfg` 옵션을 사용하여 구성의 이름을 지정합니다.

```
$ eb config save --cfg 01-base-state
Configuration saved at: ~/project/.elasticbeanstalk/saved_configs/01-base-
state.cfg.yml
```

4. 텍스트 편집기에서 저장된 구성 파일을 엽니다.
5. `OptionSettings` > `aws:elasticbeanstalk:healthreporting:system:` 아래에서 `ConfigDocument` 키를 추가하여 구성하려는 강화된 상태 규칙을 목록을 표시합니다. 다음 `ConfigDocument`는 로드 밸런서 HTTP 4xx 코드 검사를 활성화된 상태로 유지하면서 애플리케이션 HTTP 4xx 상태 코드의 검사를 비활성화합니다.

```
OptionSettings:
  ...
```

```
  aws:elasticbeanstalk:healthreporting:system:
    ConfigDocument:
      Rules:
        Environment:
          Application:
            ApplicationRequests4xx:
              Enabled: false
          ELB:
            ELBRequests4xx:
              Enabled: true
      Version: 1
    SystemType: enhanced
...
```

> **Note**
>
> Rules와 CloudWatchMetrics를 동일한 ConfigDocument 옵션 설정에 결합할 수 있습니다. CloudWatchMetrics는 환경에 대한 Amazon CloudWatch 사용자 지정 측정치 게시를 참조하세요.
>
> 이전에 CloudWatchMetrics를 활성화한 경우 eb config save 명령을 사용하여 검색하는 구성 파일에 이미 ConfigDocument 섹션을 포함하는 CloudWatchMetrics 키가 있습니다. 이것을 삭제하지 마세요. 동일한 ConfigDocument 옵션 값에 Rules 섹션을 추가합니다.

6. 구성 파일을 저장하고 텍스트 편집기를 닫습니다. 이 예에서 업데이트된 구성 파일은 다운로드된 구성 파일과 다른 이름(02-cloudwatch-enabled.cfg.yml)으로 저장됩니다. 그러면 파일을 업로드할 때 별도의 저장된 구성이 생성됩니다. 새로운 구성을 생성하지 않고 다운로드한 파일과 동일한 이름을 사용하여 기존 구성을 덮어쓸 수 있습니다.
7. eb config put 명령을 사용하여 업데이트된 구성 파일을 Elastic Beanstalk에 업로드합니다.

```
$ eb config put 02-cloudwatch-enabled
```

저장된 구성과 함께 eb config get 및 put 명령을 사용할 때 파일 이름 확장명을 포함하지 마십시오.

8. 저장된 구성을 실행 중인 환경에 적용합니다.

```
$ eb config --cfg 02-cloudwatch-enabled
```

`--cfg` 옵션은 환경에 적용되는 명명된 구성 파일을 지정합니다. 구성 파일을 로컬에 또는 Elastic Beanstalk에 저장할 수 있습니다. 지정된 이름의 구성 파일이 두 위치에 모두 있으면 EB CLI는 로컬 파일을 사용합니다.

구성 문서를 사용하여 향상된 상태 규칙 구성

강화된 상태 규칙에 대한 구성(config) 문서는 구성할 규칙이 나열된 JSON 문서입니다.

다음 예제에서는 애플리케이션 HTTP 4xx 상태 코드 검사를 비활성화하고, 로드 밸런서 HTTP 4xx 상태 코드 검사를 활성화하는 구성 문서를 보여줍니다.

```
{
  "Rules": {
    "Environment": {
      "Application": {
        "ApplicationRequests4xx": {
          "Enabled": false
        }
      },
      "ELB": {
        "ELBRequests4xx": {
          "Enabled": true
        }
      }
    }
  },
  "Version": 1
}
```

의 경우 문서를 JSON 객체인 옵션 설정 인수의 `Value` 키 값으로 AWS CLI전달합니다. 이 경우 포함된 문서에서 따옴표를 이스케이프 처리해야 합니다. 다음의 명령은 구성 설정이 유효한지를 확인합니다.

```
$ aws elasticbeanstalk validate-configuration-settings --application-name my-app --
environment-name my-env --option-settings '[
    {
        "Namespace": "aws:elasticbeanstalk:healthreporting:system",
        "OptionName": "ConfigDocument",
        "Value": "{\"Rules\": { \"Environment\": { \"Application\":
 { \"ApplicationRequests4xx\": { \"Enabled\": false } }, \"ELB\": { \"ELBRequests4xx\":
 {\"Enabled\": true } } } }, \"Version\": 1 }"
```

```
    }
]'
```

YAML로 작성된 `.ebextensions` 구성 파일의 경우 JSON 문서를 있는 그대로 제공할 수 있습니다.

```
  option_settings:
    - namespace: aws:elasticbeanstalk:healthreporting:system
      option_name: ConfigDocument
      value: {
  "Rules": {
    "Environment": {
      "Application": {
        "ApplicationRequests4xx": {
          "Enabled": false
        }
      },
      "ELB": {
        "ELBRequests4xx": {
          "Enabled": true
        }
      }
    }
  },
  "Version": 1
}
```

환경에 대한 Amazon CloudWatch 사용자 지정 측정치 게시

AWS Elastic Beanstalk 향상된 상태 보고로 수집된 데이터를 사용자 지정 지표로 Amazon CloudWatch에 게시할 수 있습니다. 측정치를 CloudWatch에 게시하면 시간 경과에 따른 애플리케이션 성능의 변경 사항을 모니터링하고 리소스 사용량 및 요청 지연 시간이 로드와 조정되는 방식을 추적하여 잠재적 문제를 식별할 수 있습니다.

측정치를 CloudWatch에 게시하면 모니터링 그래프 및 경보에도 해당 측정치를 사용할 수 있습니다. 무료 측정치인 EnvironmentHealth는 확장 상태 보고를 사용할 때 자동으로 활성화됩니다. EnvironmentHealth를 제외한 다른 사용자 지정 측정치에 대해서는 표준 CloudWatch 요금이 발생합니다.

환경에 대한 CloudWatch 사용자 지정 측정치를 게시하려면 먼저 환경에서 확장 상태 보고를 활성화해야 합니다. 자세한 내용은 Elastic Beanstalk 확장 상태 보고 활성화 섹션을 참조하세요.

주제

- 향상된 상태 보고 지표
- Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 CloudWatch 측정치 구성
- EB CLI를 사용하여 CloudWatch 사용자 지정 측정치 구성
- 사용자 지정 지표 구성 문서 제공

향상된 상태 보고 지표

환경에서 확장 상태 보고를 활성화한 경우 확장 상태 보고 시스템에서 CloudWatch 사용자 지정 측정치인 EnvironmentHealth 하나가 자동으로 게시됩니다. 추가 측정치를 CloudWatch에 게시하려면 Elastic Beanstalk 콘솔, EB CLI 또는 .ebextensions를 사용하여 해당 측정치로 환경을 구성합니다.

해당 환경의 다음과 같은 확장 상태 측정치를 CloudWatch에 게시할 수 있습니다.

사용 가능한 측정치 - 모든 플랫폼

`EnvironmentHealth`

환경만 해당됩니다. 이 항목은 추가 측정치를 구성하지 않는 한 확장 상태 보고 시스템은 CloudWatch 측정치만 게시합니다. 환경 상태는 7개의 상태 중 하나로 표시됩니다. CloudWatch 콘솔에서 이러한 상태는 다음 값에 매핑됩니다.

- 0 - 정상(OK)
- 1 - 정보(Info)
- 5 - 알 수 없음(Unknown)
- 10 - 데이터 없음(No data)
- 15 - 경고(Warning)
- 20 - 성능 저하됨(Degraded)
- 25 - 심각(Severe)

`InstancesSevere`, `InstancesDegraded`, `InstancesWarning`, `InstancesInfo`, `InstancesOk`, `InstancesPending`, `InstancesUnknown`, `InstancesNoData`

환경만 해당됩니다. 이 측정치는 환경에 있는 각 상태의 인스턴스 수를 표시합니다. `InstancesNoData`는 데이터를 수신할 수 없는 인스턴스 수를 나타냅니다.

`ApplicationRequestsTotal`, `ApplicationRequests5xx`, `ApplicationRequests4xx`, `ApplicationRequests3xx`, `ApplicationRequests2xx`

인스턴스와 환경이 해당됩니다. 인스턴스 또는 환경에서 완료된 총 요청 수와 각 상태 코드 범주에서 완료된 요청 수를 나타냅니다.

`ApplicationLatencyP10`, `ApplicationLatencyP50`, `ApplicationLatencyP75`, `ApplicationLatencyP85`, `ApplicationLatencyP90`, `ApplicationLatencyP95`, `ApplicationLatencyP99`, `ApplicationLatencyP99.9`

인스턴스와 환경이 해당됩니다. 요청의 가장 빠른 x%를 완료하는 데 걸리는 평균 시간(초)을 나타냅니다.

`InstanceHealth`

인스턴스만 해당됩니다. 인스턴스의 현재 상태를 나타냅니다. 인스턴스 상태는 7개의 상태 중 하나로 표시됩니다. CloudWatch 콘솔에서 이러한 상태는 다음 값에 매핑됩니다.

- 0 - 정상(OK)
- 1 - 정보(Info)
- 5 - 알 수 없음(Unknown)
- 10 - 데이터 없음(No data)
- 15 - 경고(Warning)
- 20 - 성능 저하됨(Degraded)
- 25 - 심각(Severe)

사용 가능한 측정치 - Linux

`CPUIrq`, `CPUIdle`, `CPUUser`, `CPUSystem`, `CPUSoftirq`, `CPUIowait`, `CPUNice`

인스턴스만 해당됩니다. 마지막 1분 동안 각 상태에서 CPU가 소비한 시간의 비율을 나타냅니다.

`LoadAverage1min`

인스턴스만 해당됩니다. 마지막 1분 동안 인스턴스의 평균 CPU 부하입니다.

`RootFilesystemUtil`

인스턴스만 해당됩니다. 사용 중인 디스크 공간의 비율을 나타냅니다.

사용 가능한 측정치 - Windows

`CPUIdle`, `CPUUser`, `CPUPrivileged`

인스턴스만 해당됩니다. 마지막 1분 동안 각 상태에서 CPU가 소비한 시간의 비율을 나타냅니다.

Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 CloudWatch 측정치 구성

Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 확장 상태 보고 측정치를 CloudWatch에 게시하고 모니터링 그래프 및 경보에 측정치를 사용할 수 있도록 환경을 구성할 수 있습니다.

Elastic Beanstalk 콘솔에서 CloudWatch 사용자 지정 측정치를 구성하려면

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 환경을 선택한 다음 목록에서 환경의 이름을 선택합니다.
3. 탐색 창에서 구성을 선택합니다.
4. [모니터링] 구성 범주에서 [편집]을 선택합니다.
5. 상태 보고에서 CloudWatch에 게시할 인스턴스 및 환경 측정치를 선택합니다. 여러 측정치를 선택하려면 Ctrl 키를 누른 채 선택합니다.
6. 변경 사항을 저장하려면 페이지 하단에서 적용을 선택합니다.

CloudWatch 사용자 지정 측정치를 활성화하면 해당 측정치가 모니터링(Monitoring) 페이지에서 사용 가능한 측정치 목록에 추가됩니다.

EB CLI를 사용하여 CloudWatch 사용자 지정 측정치 구성

EB CLI에서 환경 구성을 로컬로 저장하고, 게시할 측정치를 정의하는 항목을 추가한 다음 구성을 Elastic Beanstalk에 업로드하여 사용자 지정 측정치를 구성할 수 있습니다. 생성 중 또는 생성 후 저장된 구성을 환경에 적용할 수 있습니다.

EB CLI 및 저장된 구성을 사용하여 CloudWatch 사용자 지정 측정치를 구성하려면

1. eb init를 사용하여 프로젝트 폴더를 초기화합니다.
2. eb create 명령을 실행하여 환경을 생성합니다.
3. eb config save 명령을 실행하여 구성 템플릿을 로컬로 저장합니다. 다음 예제에서는 `--cfg` 옵션을 사용하여 구성의 이름을 지정합니다.

```
$ eb config save --cfg 01-base-state
Configuration saved at: ~/project/.elasticbeanstalk/saved_configs/01-base-
state.cfg.yml
```

4. 텍스트 편집기에서 저장된 구성 파일을 엽니다.
5. `OptionSettings` > `aws:elasticbeanstalk:healthreporting:system:` 아래에 `ConfigDocument` 키를 추가하여 원하는 각 CloudWatch 측정치를 활성화합니

다. 예를 들어, 다음 ConfigDocument는 환경 레벨에서 ApplicationRequests5xx 및 ApplicationRequests4xx 측정치를 게시하고 인스턴스 레벨에서 ApplicationRequestsTotal 측정치를 게시합니다.

```
OptionSettings:
  ...
  aws:elasticbeanstalk:healthreporting:system:
    ConfigDocument:
      CloudWatchMetrics:
        Environment:
          ApplicationRequests5xx: 60
          ApplicationRequests4xx: 60
        Instance:
          ApplicationRequestsTotal: 60
      Version: 1
    SystemType: enhanced
...
```

예제에서 60은 측정 간의 시간(초)를 나타냅니다. 현재 이 값은 지원되는 유일한 값입니다.

> **Note**
>
> CloudWatchMetrics와 Rules를 동일한 ConfigDocument 옵션 설정에 결합할 수 있습니다. Rules는 환경에 대해 향상된 상태 규칙 구성를 참조하세요.
> 이전에 Rules를 사용하여 강화된 상태 규칙을 구성한 경우 eb config save 명령을 사용하여 검색하는 구성 파일에 이미 ConfigDocument 섹션을 포함하는 Rules 키가 있습니다. 이것을 삭제하지 마세요. 동일한 ConfigDocument 옵션 값에 CloudWatchMetrics 섹션을 추가합니다.

6. 구성 파일을 저장하고 텍스트 편집기를 닫습니다. 이 예에서 업데이트된 구성 파일은 다운로드된 구성 파일과 다른 이름(02-cloudwatch-enabled.cfg.yml)으로 저장됩니다. 그러면 파일을 업로드할 때 별도의 저장된 구성이 생성됩니다. 새로운 구성을 생성하지 않고 다운로드한 파일과 동일한 이름을 사용하여 기존 구성을 덮어쓸 수 있습니다.
7. eb config put 명령을 사용하여 업데이트된 구성 파일을 Elastic Beanstalk에 업로드합니다.

```
$ eb config put 02-cloudwatch-enabled
```

저장된 구성과 함께 eb config get 및 put 명령을 사용할 때 파일 확장명을 포함하지 마십시오.

8. 저장된 구성을 실행 중인 환경에 적용합니다.

```
$ eb config --cfg 02-cloudwatch-enabled
```

`--cfg` 옵션은 환경에 적용되는 명명된 구성 파일을 지정합니다. 구성 파일을 로컬에 또는 Elastic Beanstalk에 저장할 수 있습니다. 지정된 이름의 구성 파일이 두 위치에 모두 있으면 EB CLI는 로컬 파일을 사용합니다.

사용자 지정 지표 구성 문서 제공

Amazon CloudWatch의 사용자 지정 측정치에 대한 구성(config) 문서는 환경 및 인스턴스 수준에서 게시할 측정치를 나열하는 JSON 문서입니다. 다음 예에서는 Linux에서 사용 가능한 모든 사용자 지정 측정치를 활성화하는 구성 문서를 보여줍니다.

```
{
  "CloudWatchMetrics": {
    "Environment": {
      "ApplicationLatencyP99.9": 60,
      "InstancesSevere": 60,
      "ApplicationLatencyP90": 60,
      "ApplicationLatencyP99": 60,
      "ApplicationLatencyP95": 60,
      "InstancesUnknown": 60,
      "ApplicationLatencyP85": 60,
      "InstancesInfo": 60,
      "ApplicationRequests2xx": 60,
      "InstancesDegraded": 60,
      "InstancesWarning": 60,
      "ApplicationLatencyP50": 60,
      "ApplicationRequestsTotal": 60,
      "InstancesNoData": 60,
      "InstancesPending": 60,
      "ApplicationLatencyP10": 60,
      "ApplicationRequests5xx": 60,
      "ApplicationLatencyP75": 60,
      "InstancesOk": 60,
      "ApplicationRequests3xx": 60,
      "ApplicationRequests4xx": 60
    },
    "Instance": {
      "ApplicationLatencyP99.9": 60,
```

```
      "ApplicationLatencyP90": 60,
      "ApplicationLatencyP99": 60,
      "ApplicationLatencyP95": 60,
      "ApplicationLatencyP85": 60,
      "CPUUser": 60,
      "ApplicationRequests2xx": 60,
      "CPUIdle": 60,
      "ApplicationLatencyP50": 60,
      "ApplicationRequestsTotal": 60,
      "RootFilesystemUtil": 60,
      "LoadAverage1min": 60,
      "CPUIrq": 60,
      "CPUNice": 60,
      "CPUIowait": 60,
      "ApplicationLatencyP10": 60,
      "LoadAverage5min": 60,
      "ApplicationRequests5xx": 60,
      "ApplicationLatencyP75": 60,
      "CPUSystem": 60,
      "ApplicationRequests3xx": 60,
      "ApplicationRequests4xx": 60,
      "InstanceHealth": 60,
      "CPUSoftirq": 60
    }
  },
  "Version": 1
}
```

의 경우 문서를 JSON 객체인 옵션 설정 인수의 `Value` 키 값으로 AWS CLI전달합니다. 이 경우 포함된 문서에서 따옴표를 이스케이프 처리해야 합니다.

```
$ aws elasticbeanstalk validate-configuration-settings --application-name my-app --
environment-name my-env --option-settings '[
    {
        "Namespace": "aws:elasticbeanstalk:healthreporting:system",
        "OptionName": "ConfigDocument",
        "Value": "{\"CloudWatchMetrics\": {\"Environment\":
 {\"ApplicationLatencyP99.9\": 60,\"InstancesSevere\": 60,\"ApplicationLatencyP90\":
 60,\"ApplicationLatencyP99\": 60,\"ApplicationLatencyP95\": 60,\"InstancesUnknown
\": 60,\"ApplicationLatencyP85\": 60,\"InstancesInfo\": 60,\"ApplicationRequests2xx
\": 60,\"InstancesDegraded\": 60,\"InstancesWarning\": 60,\"ApplicationLatencyP50\":
 60,\"ApplicationRequestsTotal\": 60,\"InstancesNoData\": 60,\"InstancesPending
\": 60,\"ApplicationLatencyP10\": 60,\"ApplicationRequests5xx\": 60,
```

```
\"ApplicationLatencyP75\": 60,\"InstancesOk\": 60,\"ApplicationRequests3xx\": 60,
\"ApplicationRequests4xx\": 60},\"Instance\": {\"ApplicationLatencyP99.9\": 60,
\"ApplicationLatencyP90\": 60,\"ApplicationLatencyP99\": 60,\"ApplicationLatencyP95\":
 60,\"ApplicationLatencyP85\": 60,\"CPUUser\": 60,\"ApplicationRequests2xx\":
 60,\"CPUIdle\": 60,\"ApplicationLatencyP50\": 60,\"ApplicationRequestsTotal\":
 60,\"RootFilesystemUtil\": 60,\"LoadAverage1min\": 60,\"CPUIrq\": 60,\"CPUNice
\": 60,\"CPUIowait\": 60,\"ApplicationLatencyP10\": 60,\"LoadAverage5min\": 60,
\"ApplicationRequests5xx\": 60,\"ApplicationLatencyP75\": 60,\"CPUSystem\": 60,
\"ApplicationRequests3xx\": 60,\"ApplicationRequests4xx\": 60,\"InstanceHealth\": 60,
\"CPUSoftirq\": 60}},\"Version\": 1}"
    }
]'
```

YAML로 작성된 `.ebextensions` 구성 파일의 경우 JSON 문서를 있는 그대로 제공할 수 있습니다.

```
  option_settings:
    - namespace: aws:elasticbeanstalk:healthreporting:system
      option_name: ConfigDocument
      value: {
  "CloudWatchMetrics": {
    "Environment": {
      "ApplicationLatencyP99.9": 60,
      "InstancesSevere": 60,
      "ApplicationLatencyP90": 60,
      "ApplicationLatencyP99": 60,
      "ApplicationLatencyP95": 60,
      "InstancesUnknown": 60,
      "ApplicationLatencyP85": 60,
      "InstancesInfo": 60,
      "ApplicationRequests2xx": 60,
      "InstancesDegraded": 60,
      "InstancesWarning": 60,
      "ApplicationLatencyP50": 60,
      "ApplicationRequestsTotal": 60,
      "InstancesNoData": 60,
      "InstancesPending": 60,
      "ApplicationLatencyP10": 60,
      "ApplicationRequests5xx": 60,
      "ApplicationLatencyP75": 60,
      "InstancesOk": 60,
      "ApplicationRequests3xx": 60,
      "ApplicationRequests4xx": 60
    },
```

```
    "Instance": {
      "ApplicationLatencyP99.9": 60,
      "ApplicationLatencyP90": 60,
      "ApplicationLatencyP99": 60,
      "ApplicationLatencyP95": 60,
      "ApplicationLatencyP85": 60,
      "CPUUser": 60,
      "ApplicationRequests2xx": 60,
      "CPUIdle": 60,
      "ApplicationLatencyP50": 60,
      "ApplicationRequestsTotal": 60,
      "RootFilesystemUtil": 60,
      "LoadAverage1min": 60,
      "CPUIrq": 60,
      "CPUNice": 60,
      "CPUIowait": 60,
      "ApplicationLatencyP10": 60,
      "LoadAverage5min": 60,
      "ApplicationRequests5xx": 60,
      "ApplicationLatencyP75": 60,
      "CPUSystem": 60,
      "ApplicationRequests3xx": 60,
      "ApplicationRequests4xx": 60,
      "InstanceHealth": 60,
      "CPUSoftirq": 60
    }
  },
  "Version": 1
}
```

Elastic Beanstalk API로 확장 상태 보고 사용

AWS Elastic Beanstalk 확장 상태 보고에는 역할 및 솔루션 스택 요구 사항이 있으므로 확장 상태 보고가 출시되기 전에 사용한 스크립트와 코드를 업데이트해야 사용할 수 있습니다. 이전 버전과의 호환성을 유지하기 위해, Elastic Beanstalk API에서 환경을 생성할 때는 기본적으로 확장 상태 보고가 활성화되어 있지 않습니다.

환경에 대한 서비스 역할, 인스턴스 프로파일, Amazon CloudWatch 구성 옵션을 설정하여 확장 상태 보고를 구성합니다. 세 가지 방법으로 이를 수행할 수 있습니다. `.ebextensions` 폴더의 구성 옵션을 설정하거나, 저장된 구성을 사용하거나, `create-environment` 호출의 `option-settings` 파라미터에서 직접 이를 구성하면 됩니다.

API, SDKs 또는 AWS 명령줄 인터페이스(CLI)를 사용하여 향상된 상태를 지원하는 환경을 생성하려면 다음을 수행해야 합니다.

- 적절한 권한이 있는 서비스 역할과 인스턴스 프로파일 생성
- 새 플랫폼 버전으로 새 환경을 생성합니다.
- 상태 시스템 유형, 인스턴스 프로파일, 서비스 역할 구성 옵션 설정

`aws:elasticbeanstalk:healthreporting:system`, `aws:autoscaling:launchconfiguration`, `aws:elasticbeanstalk:environment` 네임스페이스의 다음 구성 옵션을 사용하여 확장 상태 보고를 위한 환경을 구성합니다.

향상된 상태 구성 옵션

SystemType

네임스페이스: `aws:elasticbeanstalk:healthreporting:system`

확장 상태 보고를 활성화하려면 **enhanced**로 설정합니다.

IamInstanceProfile

네임스페이스: `aws:autoscaling:launchconfiguration`

Elastic Beanstalk에서 사용하도록 구성된 인스턴스 프로파일의 이름으로 설정합니다.

ServiceRole

네임스페이스: `aws:elasticbeanstalk:environment`

Elastic Beanstalk에서 사용하도록 구성된 서비스 역할의 이름으로 설정합니다.

ConfigDocument(선택 사항)

네임스페이스: `aws:elasticbeanstalk:healthreporting:system`

인스턴스와 환경 측정치를 정의하여 CloudWatch에 게시하는 JSON 문서입니다. 예:

```
{
  "CloudWatchMetrics":
    {
    "Environment":
```

```
      {
      "ApplicationLatencyP99.9":60,
      "InstancesSevere":60
      }
    "Instance":
      {
      "ApplicationLatencyP85":60,
      "CPUUser": 60
      }
    }
  "Version":1
}
```

> **Note**
>
> Elastic Beanstalk에 구성 문서를 제공하는 방법에 따라 이스케이프 따옴표와 같은 특수 서식이 필요할 수 있습니다. 사용자 지정 지표 구성 문서 제공의 예제를 참조하세요.

향상된 상태 로그 형식

AWS Elastic Beanstalk 플랫폼은 사용자 지정 웹 서버 로그 형식을 사용하여 HTTP 요청에 대한 정보를 향상된 상태 보고 시스템에 효율적으로 전달합니다. 시스템에서 로그를 분석하고 문제를 식별하며 그에 따라 인스턴스 및 환경 상태를 설정합니다. 환경에서 웹 서버 프록시를 비활성화하고 웹 컨테이너에서 요청을 직접 서비스하는 경우에도 Elastic Beanstalk 상태 확인 에이전트가 사용하는 위치와 형식으로 로그를 출력하도록 서버를 구성하여 확장 상태 확인 보고를 최대한 활용할 수 있습니다.

> **Note**
>
> 이 페이지의 정보는 Linux 기반 플랫폼에만 관련되어 있습니다. Windows Server 플랫폼에서 Elastic Beanstalk가 IIS 웹 서버로부터 직접 HTTP 요청에 대한 정보를 수신합니다. 세부 정보는 Windows Server의 IIS에서 웹 서버 지표 캡처을 참조하세요.

웹 서버 로그 구성

Elastic Beanstalk 플랫폼은 HTTP 요청에 대한 정보가 포함된 두 개의 로그를 출력하도록 구성됩니다. 첫 번째는 상세 표시 형식이며 요청자의 사용자 에이전트 정보 및 사람이 읽을 수 있는 타임스탬프를 포함하여 요청에 대한 세부 정보를 제공합니다.

/var/log/nginx/access.log

다음 예제는 Ruby 웹 서버 환경에서 실행되는 nginx 프록시에서 나온 것이지만, 형식은 Apache와 비슷합니다.

```
172.31.24.3 - - [23/Jul/2015:00:21:20 +0000] "GET / HTTP/1.1" 200 11 "-" "curl/7.22.0
 (x86_64-pc-linux-gnu) libcurl/7.22.0 OpenSSL/1.0.1 zlib/1.2.3.4 libidn/1.23
 librtmp/2.3" "177.72.242.17"
172.31.24.3 - - [23/Jul/2015:00:21:21 +0000] "GET / HTTP/1.1" 200 11 "-" "curl/7.22.0
 (x86_64-pc-linux-gnu) libcurl/7.22.0 OpenSSL/1.0.1 zlib/1.2.3.4 libidn/1.23
 librtmp/2.3" "177.72.242.17"
172.31.24.3 - - [23/Jul/2015:00:21:22 +0000] "GET / HTTP/1.1" 200 11 "-" "curl/7.22.0
 (x86_64-pc-linux-gnu) libcurl/7.22.0 OpenSSL/1.0.1 zlib/1.2.3.4 libidn/1.23
 librtmp/2.3" "177.72.242.17"
172.31.24.3 - - [23/Jul/2015:00:21:22 +0000] "GET / HTTP/1.1" 200 11 "-" "curl/7.22.0
 (x86_64-pc-linux-gnu) libcurl/7.22.0 OpenSSL/1.0.1 zlib/1.2.3.4 libidn/1.23
 librtmp/2.3" "177.72.242.17"
172.31.24.3 - - [23/Jul/2015:00:21:22 +0000] "GET / HTTP/1.1" 200 11 "-" "curl/7.22.0
 (x86_64-pc-linux-gnu) libcurl/7.22.0 OpenSSL/1.0.1 zlib/1.2.3.4 libidn/1.23
 librtmp/2.3" "177.72.242.17"
```

두 번째 로그는 terse 형식입니다. 아 로그에는 확장 상태 보고에만 관련된 정보가 포함됩니다. 이 로그는 `healthd`라는 하위 폴더에 출력되며 매시간 교체됩니다. 기존 로그는 교체된 후 즉시 삭제됩니다.

/var/log/nginx/healthd/application.log.2015-07-23-00

다음 예제에서는 머신 판독 가능 형식의 로그를 보여 줍니다.

```
1437609879.311"/"200"0.083"0.083"177.72.242.17
1437609879.874"/"200"0.347"0.347"177.72.242.17
1437609880.006"/bad/path"404"0.001"0.001"177.72.242.17
1437609880.058"/"200"0.530"0.530"177.72.242.17
1437609880.928"/bad/path"404"0.001"0.001"177.72.242.17
```

확장 상태 로그 형식에는 다음 정보가 포함됩니다.

- Unix 시간으로 표시된 요청의 시간
- 요청의 경로
- 요청에 대한 HTTP 상태 코드
- 요청 시간

- 업스트림 시간
- `X-Forwarded-For` HTTP 헤더

nginx 프록시의 경우 시간은 세 자리의 부동 소수점 초로 인쇄됩니다. Apache의 경우 전체 마이크로초가 사용됩니다.

> **Note**
>
> 로그 파일에서 다음과 같은 경고가 보이는 경우, 여기서 `DATE-TIME`은 날짜 및 시간이며, 멀티컨테이너 Docker 환경에서와 같이 사용자 지정 프록시를 사용합니다. 이 경우 `healthd`가 로그 파일을 읽을 수 있도록 .ebextension을 사용하여 환경을 구성해야 합니다.
>
> ```
> W, [DATE-TIME #1922] WARN -- : log file "/var/log/nginx/healthd/
> application.log.DATE-TIME" does not exist
> ```
>
> 멀티컨테이너 Docker 샘플에서 .ebextension으로 시작할 수 있습니다.

/etc/nginx/conf.d/webapp_healthd.conf

다음 예제에서는 `healthd` 로그 형식이 강조 표시된 nginx에 대한 로그 구성을 보여 줍니다.

```
upstream my_app {
  server unix:///var/run/puma/my_app.sock;
}

log_format healthd '$msec"$uri"'
                '$status"$request_time"$upstream_response_time"'
                '$http_x_forwarded_for';

server {
  listen 80;
  server_name _ localhost; # need to listen to localhost for worker tier

  if ($time_iso8601 ~ "^(\d{4})-(\d{2})-(\d{2})T(\d{2})") {
    set $year $1;
    set $month $2;
    set $day $3;
    set $hour $4;
  }
```

```
  access_log  /var/log/nginx/access.log  main;
  access_log /var/log/nginx/healthd/application.log.$year-$month-$day-$hour healthd;

  location / {
    proxy_pass http://my_app; # match the name of upstream directive which is defined
 above
    proxy_set_header Host $host;
    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
  }

  location /assets {
    alias /var/app/current/public/assets;
    gzip_static on;
    gzip on;
    expires max;
    add_header Cache-Control public;
  }

  location /public {
    alias /var/app/current/public;
    gzip_static on;
    gzip on;
    expires max;
    add_header Cache-Control public;
  }
}
```

/etc/httpd/conf.d/healthd.conf

다음 예제는 Apache용 로그 구성을 보여 줍니다.

```
LogFormat "%{%s}t\"%U\"%s\"%D\"%D\"%{X-Forwarded-For}i" healthd
CustomLog "|/usr/sbin/rotatelogs /var/log/httpd/healthd/application.log.%Y-%m-%d-%H
 3600" healthd
```

향상된 상태 보고를 위한 로그 생성

상태 에이전트에 로그를 제공하려면 다음을 수행해야 합니다.

- 이전 단원의 설명과 같이 올바른 형식의 로그 출력
- `/var/log/nginx/healthd/`에 로그 출력

- 다음 형식을 사용하여 로그에 이름 지정. `application.log.$year-$month-$day-$hour`
- 시간당 한 번 로그 교체
- 로그를 자르지 마세요.

알림 및 문제 해결

이 페이지에는 일반적인 문제에 대한 원인 메시지 예와 추가 정보 링크가 나와 있습니다. 원인 메시지는 Elastic Beanstalk 콘솔의 환경 개요 페이지에 표시되며, 여러 차례의 확인에서 상태 문제가 지속될 경우 이벤트에 기록됩니다.

배포

Elastic Beanstalk는 환경을 모니터링하여 배포 이후 일관성 여부를 확인합니다. 롤링 배포에 실패하면 환경의 인스턴스에서 실행되는 애플리케이션 버전이 다를 수 있습니다. 하나 이상의 배치에서 배포에 성공했으나 모든 배치가 완료되기 전에 실패한 경우 이 문제가 발생할 수 있습니다.

인스턴스 5개 중 2개에서 잘못된 애플리케이션 버전이 발견되었습니다. 예상되는 버전은 "v1"(배포 1)입니다.

환경 인스턴스에 잘못된 애플리케이션 버전이 있습니다. 예상되는 버전은 "v1"(배포 1)입니다.

예상되는 애플리케이션 버전이 환경의 일부 또는 모든 인스턴스에서 실행되지 않습니다.

v2"(배포 2)는 잘못된 애플리케이션 버전입니다. 예상되는 버전은 "v1"(배포 1)입니다.

인스턴스에 배포된 애플리케이션이 예상되는 버전과 다릅니다. 배포에 실패하면 예상되는 버전이 가장 최근에 성공한 배포의 버전으로 재설정됩니다. 위 예에서는 첫 번째 배포(버전 "v1")는 성공했으나 두 번째 배포(버전 "v2")는 실패했습니다. "v2"를 실행하는 모든 인스턴스가 비정상으로 간주됩니다.

이 문제를 해결하려면 다른 배포를 시작하세요. 작동하는 이전 버전을 다시 배포하거나, 배포 중에 상태 확인을 무시하고 새 버전을 다시 배포하여 배포를 강제로 완료하도록 환경을 구성할 수 있습니다.

잘못된 애플리케이션 버전을 실행하는 인스턴스를 찾아 이를 종료할 수도 있습니다. Elastic Beanstalk는 올바른 버전이 있는 인스턴스를 시작하여 사용자가 종료한 인스턴스를 바꿉니다. EB CLI 상태 명령을 사용하여 잘못된 애플리케이션 버전을 실행하는 인스턴스를 찾습니다.

애플리케이션 서버

요청의 15%에 HTTP 4xx 오류 발생

ELB에 대한 요청의 20%에 HTTP 4xx 오류가 발생하고 있습니다.

인스턴스 또는 환경에 대한 HTTP 요청 중 많은 수가 4xx 오류로 실패하고 있습니다.

400 시리즈 상태 코드는 사용자가 존재하지 않는 페이지 요청(404 파일 없음) 등의 잘못된 요청을 했거나 사용자에게 액세스 권한이 없음(403 사용 권한 없음)을 나타냅니다. 적은 수의 404 오류가 발생하는 것은 흔한 일이지만, 대부분은 사용할 수 없는 페이지로 연결되는 내부 또는 외부 링크가 있음을 의미합니다. 잘못된 내부 링크를 수정하고 잘못된 외부 링크에 대한 리디렉션을 추가하여 이러한 문제를 해결할 수 있습니다.

요청의 5%가 HTTP 5xx로 실패

ELB에 대한 요청의 3%가 HTTP 5xx로 실패하고 있습니다.

인스턴스 또는 환경에 대한 HTTP 요청 중 많은 수가 500 시리즈 상태 코드로 실패하고 있습니다.

500 시리즈 상태 코드는 애플리케이션 서버에 내부 오류가 발생했음을 나타냅니다. 이러한 문제는 애플리케이션 코드에 오류가 있으며 신속하게 발견하여 해결해야 함을 나타냅니다.

CPU의 95%를 사용 중

인스턴스에 대해 상태 에이전트가 매우 높은 CPU 사용량을 보고하고 있으며, 인스턴스 상태를 경고 또는 성능 저하로 설정합니다.

인스턴스의 로드를 줄이도록 환경을 조정하세요.

작업자 인스턴스

대기열에서 메시지 20개 대기 중(25초 전)

요청을 처리할 수 있는 속도보다 더 빠르게 요청이 작업자 환경의 대기열에 추가되고 있습니다. 용량을 늘리도록 환경을 조정하세요.

배달 못한 편지 대기열의 메시지 5개(15초 전)

작업자 요청이 반복적으로 실패하여 the section called “배달 못한 편지 대기열”에 추가되고 있습니다. 배달 못한 편지 대기열에서 요청을 확인하여 실패 이유를 알아보세요.

기타 리소스

활성 인스턴스가 4개로 Auto Scaling 그룹 최소 크기인 5보다 작음

환경에서 실행되는 인스턴스 수가 Auto Scaling 그룹에 대해 구성된 최소 수보다 작습니다.

Auto Scaling 그룹(groupname) 알림이 삭제되었거나 수정됨

Auto Scaling 그룹에 대해 구성된 알림이 Elastic Beanstalk 외부에서 수정되었습니다.

경보 관리

이 주제에서는 모니터링 중인 지표에 대한 경보를 생성하는 단계를 안내합니다. 또한 기존 경보를 보고 상태를 확인하는 지침도 제공합니다.

Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 모니터링하는 측정치에 대한 경보를 생성할 수 있습니다. 경보를 사용하면 AWS Elastic Beanstalk 환경의 변경 사항을 모니터링하여 문제가 발생하기 전에 쉽게 식별하고 완화할 수 있습니다. 예를 들어 환경의 CPU 사용률이 특정 임계값을 초과할 경우 이를 알리는 경보를 설정하여 잠재적 문제가 발생하기 전에 알림을 받을 수 있습니다. 자세한 내용은 Amazon CloudWatch 와 함께 Elastic Beanstalk 사용 단원을 참조하십시오.

> **Note**
>
> Elastic Beanstalk는 모니터링 및 경보에 CloudWatch를 사용합니다. 즉, CloudWatch 비용은 사용하는 모든 경보에 대해 AWS 계정에 적용됩니다.

특정 측정치의 모니터링에 대한 자세한 내용은 기본 상태 보고를 참조하십시오.

경보의 상태를 확인하려면

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 환경을 선택한 다음 목록에서 환경의 이름을 선택합니다.
3. 탐색 창에서 경보(Alarms)를 선택합니다.

   이 페이지에는 기존 경보 목록이 표시됩니다. 경보 상태의 경보는 경고 아이콘 ( ) 으로 플래그 지정됩니다.
4. 경보를 필터링하려면 드롭다운 메뉴를 선택한 다음 필터를 선택합니다.
5. 경보를 편집하거나 삭제하려면 각각 편집 아이콘 ( ) 또는 삭제 아이콘 ( ) 을 선택합니다.

경보를 만들려면

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 환경을 선택한 다음 목록에서 환경의 이름을 선택합니다.
3. 탐색 창에서 모니터링을 선택합니다.
4. 경보를 생성하려는 지표를 찾은 다음 경보 아이콘 ( )을 선택합니다. [경보 추가] 페이지가 표시됩니다.
5. 경보에 대한 세부 정보를 입력합니다.
   - 이름: 이 경보의 이름입니다.
   - 설명(선택 사항): 이 경보에 대한 간단한 설명입니다.
   - 기간: 판독값 사이의 시간 간격입니다.
   - 임계 값: 경보를 트리거하기 위해 측정치가 초과해야 하는 동작과 값을 설명합니다.
   - 상태 변경 시간: 임계값이 초과되어 경보 상태의 변경이 트리거된 이후의 시간입니다.
   - 알림(Notify): 경보로 인해 상태가 변경되면 알림을 받는 Amazon SNS 주제입니다.
   - 다음 상태 변경 시 알림:
     - OK(정상): 측정치가 정의된 임계값 내에 있습니다.
     - 경보: 측정치가 정의된 임계값을 초과했습니다.
     - 데이터 부족: 경보가 방금 시작되었거나, 측정치를 사용할 수 없거나, 측정치를 통해 경보 상태를 결정하는 데 사용할 충분한 데이터가 없습니다.
6. 추가를 선택합니다. 환경 업데이트 중에는 환경 상태가 회색으로 변경됩니다. 탐색 창에서 [경보]를 선택하여 생성한 경보를 볼 수 있습니다.

Elastic Beanstalk 환경의 변경 기록 보기

이 주제에서는 Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 Elastic Beanstalk 환경에서 적용된 구성 변경 사항의 기록을 확인하는 방법을 설명합니다.

Elastic Beanstalk는 AWS CloudTrail에 기록된 이벤트에서 변경 기록을 가져와 손쉽게 탐색하고 필터링할 수 있는 목록에 표시합니다.

[변경 기록(Change History)] 패널에는 환경 변경 사항에 대한 다음 정보가 표시됩니다.

- 변경 사항이 적용된 날짜 및 시간

- 변경 사항을 담당한 IAM 사용자
- 변경에 사용된 소스 도구(Elastic Beanstalk 명령줄 인터페이스(EB CLI) 또는 콘솔)
- 설정된 구성 파라미터 및 새 값

변경 사항의 영향을 받는 데이터베이스 사용자의 이름과 같이 변경 사항의 일부인 중요한 데이터는 패널에 표시되지 않습니다.

변경 기록을 보려면

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 [변경 기록(Change history)]을 선택합니다.

   [변경 기록(Change history)] 페이지는 Elastic Beanstalk 환경에 적용된 구성 변경 사항의 목록을 표시합니다.

이 페이지의 정보 탐색에 대한 다음 사항에 유의하세요.

- <(이전) 또는 >(다음)을 선택하거나 특정 페이지 번호를 선택하여 목록의 페이지를 이동할 수 있습니다.
- [구성 변경 사항(Configuration changes)] 열에서 화살표 아이콘을 선택하여 [적용된 변경 사항(Changes made)] 머리글 아래의 변경 사항 목록을 확장하거나 축소합니다.
- 검색 창을 사용하여 변경 기록 목록에서 결과를 필터링합니다. 문자열을 입력하여 표시되는 변경 사항 목록의 범위를 좁힐 수 있습니다.

표시된 결과 필터링과 관련하여 다음 사항에 유의하십시오.

- 검색 필터는 대/소문자를 구분하지 않습니다.
- [적용된 변경 사항(Changes made)]에 축소되어 표시되지 않는 경우에도 [구성 변경 사항(Configuration changes)] 열의 정보를 기준으로 표시된 변경 내용을 필터링할 수 있습니다.
- 표시된 결과만 필터링할 수 있습니다. 하지만 다른 페이지로 이동하여 더 많은 결과를 표시하도록 선택한 경우에도 필터가 그대로 유지됩니다. 필터링된 결과가 다음 페이지의 결과 세트에도 추가됩니다.

다음 예제에서는 이전 화면에 표시된 데이터를 필터링하는 방법을 보여 줍니다.

- GettingStartedApp-env라는 환경에 적용된 변경 사항만 포함하도록 결과 범위를 좁히려면 검색 상자에 **`GettingStartedApp-env`**를 입력합니다.
- 사용자 이름에 example3라는 문자열이 포함된 IAM 사용자가 변경한 내용만 포함하도록 결과 범위를 좁히려면 검색 상자에 **`example3`**를 입력합니다.
- 2020년 10월 한 달 동안 변경된 내용만 포함하도록 결과 범위를 좁히려면 검색 상자에 **`2020-10`**을 입력합니다. 2020년 10월 16일에 수행된 변경 사항만 포함하도록 표시된 결과를 추가로 필터링하려면 검색 값을 **`2020-10-16`**으로 변경합니다.
- aws:elasticbeanstalk:environment:proxy:staticfiles라는 네임스페이스에 대한 변경 사항만 포함하도록 결과 범위를 좁히려면 검색 상자에 **`proxy:staticfiles`**를 입력합니다. 표시되는 행은 필터의 결과입니다. 이는 [적용된 변경 사항(Changes made)]의 축소된 결과에도 적용됩니다.

Elastic Beanstalk 환경의 이벤트 스트림 보기

이 주제에서는 애플리케이션과 관련된 이벤트 및 알림에 액세스하는 방법을 설명합니다.

Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 이벤트 보기

Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 이벤트를 보려면

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 환경을 선택한 다음 목록에서 환경의 이름을 선택합니다.
3. 탐색 창에서 이벤트를 선택합니다.

   이벤트 페이지에 환경에 대해 기록된 모든 이벤트 목록이 표시됩니다. <(이전), >(다음) 또는 페이지 번호를 선택하여 목록 페이지를 탐색할 수 있습니다. 심각도(Severity) 드롭다운 목록을 사용하여 표시되는 이벤트 유형을 필터링할 수 있습니다.

명령줄 도구를 사용하여 이벤트 보기

EB CLI 및 AWS CLI는 모두 이벤트를 검색하기 위한 명령을 제공합니다. EB CLI를 사용하여 환경을 관리하려는 경우 eb events를 사용하여 이벤트 목록을 인쇄합니다. 이 명령에는 Ctrl+C를 눌러 출력을 정지할 때까지 새 이벤트를 계속 표시하는 `--follow` 옵션도 있습니다.

를 사용하여 이벤트를 가져오려면 `describe-events` 명령을 AWS CLI사용하고 이름 또는 ID로 환경을 지정합니다.

```
$ aws elasticbeanstalk describe-events --environment-id e-gbjzqccra3
{
    "Events": [
        {
            "ApplicationName": "elastic-beanstalk-example",
            "EnvironmentName": "elasticBeanstalkExa-env",
            "Severity": "INFO",
            "RequestId": "a4c7bfd6-2043-11e5-91e2-9114455c358a",
            "Message": "Environment update completed successfully.",
            "EventDate": "2015-07-01T22:52:12.639Z"
        },
...
```

명령줄 도구에 대한 자세한 내용은 ??? 단원을 참조하세요.

서버 인스턴스 나열 및 연결

이 주제에서는 Elastic Beanstalk 애플리케이션 환경을 실행하는 Amazon EC2 인스턴스 목록을 보는 방법과 이에 연결하는 방법을 설명합니다.

Elastic Beanstalk 콘솔을 통해 AWS Elastic Beanstalk 애플리케이션 환경을 실행하는 Amazon EC2 인스턴스 목록을 볼 수 있습니다. SSH 클라이언트를 사용하여 인스턴스에 연결할 수 있습니다. 원격 데스크톱을 사용하여 Windows를 실행하는 인스턴스에 연결할 수 있습니다.

> **Important**
>
> Elastic Beanstalk에서 프로비저닝되는 Amazon EC2 인스턴스에 액세스하기 전 Amazon EC2 키 페어를 사용하려면 Amazon EC2 키 페어를 만들고 Elastic Beanstalk에서 프로비저닝되는 Amazon EC2 인스턴스를 구성해야 합니다. AWS Management Console을 사용하여 Amazon EC2 키 페어를 설정할 수 있습니다. Amazon EC2의 키 페어를 만드는 방법은 Amazon EC2 시작 안내서를 참조하십시오. Amazon EC2 키 페어를 사용하도록 Amazon EC2 인스턴스를 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 EC2 키 페어를 참조하십시오.
> 기본적으로 Elastic Beanstalk는 레거시 Windows 컨테이너의 EC2 인스턴스를 제외하고 Windows 컨테이너의 EC2 인스턴스에 대한 원격 연결을 활성화하지 않습니다. Elastic Beanstalk는 RDP 연결을 위해 포트 3389를 사용하도록 레거시 Windows 컨테이너의 EC2 인스턴스를 구성합니다. 인스턴스로의 인바운드 트래픽을 허용하는 규칙을 보안 그룹에 추가하여 Windows를 실행하는 EC2 인스턴스에 대한 원격 연결을 활성화할 수 있습니다. 원격 연결을 종료할 때 규칙을 제거하는 것이 좋습니다. 다음에 원격으로 로그인해야 할 때 다시 규칙을 추가할 수 있습니다. 자세한 내용은 Microsoft Windows용 Amazon Elastic Compute Cloud 사

용 설명서의 Windows 인스턴스의 인바운드 RDP 트래픽에 대한 규칙 추가 및 Windows 인스턴스에 연결을 참조하십시오.

환경의 Amazon EC2 인스턴스를 보고 여기에 연결하려면

1. https://console.aws.amazon.com/ec2/에서 Amazon EC2 콘솔을 엽니다.
2. 콘솔의 탐색 창에서 로드 밸런서를 선택합니다.
3. Elastic Beanstalk에서 생성한 로드 밸런서는 이름에 awseb가 있습니다. 환경의 로드 밸런서를 찾은 후 이를 클릭합니다.
4. 콘솔의 하단 창에서 인스턴스 탭을 선택합니다.

   Elastic Beanstalk 환경의 로드 밸런서가 사용하는 인스턴스 목록이 표시됩니다. 연결할 인스턴스 ID를 적어 둡니다.
5. Amazon EC2 콘솔의 탐색 창에서 인스턴스를 선택하고 목록에서 해당 인스턴스 ID를 찾습니다.
6. 환경의 로드 밸런서에서 실행되는 Amazon EC2 인스턴스의 인스턴스 ID를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 컨텍스트 메뉴에서 연결을 선택합니다.
7. 설명 탭에 있는 인스턴스의 퍼블릭 DNS 주소를 적어 둡니다.
8. 선택한 SSH 클라이언트를 사용하여 Linux를 실행하는 인스턴스에 연결한 후 ssh -i .ec2/mykeypair.pem ec2-user@<public-DNS-of-the-instance>를 입력합니다.

Amazon EC2 Linux 인스턴스에 연결하는 방법에 대한 자세한 내용은 Amazon EC2 사용 설명서의 Amazon EC2 Linux 인스턴스 시작하기를 참조하세요.

Elastic Beanstalk 환경에서 Windows Server 플랫폼의 .NET을 사용하는 경우Amazon EC2 사용 설명서의 Amazon EC2 Windows 인스턴스 시작하기를 참조하세요.

Elastic Beanstalk 환경에서 Amazon EC2 인스턴스 로그 보기

이 주제에서는 Elastic Beanstalk가 제공하는 인스턴스 로그의 유형을 설명합니다. 또한 검색 및 관리에 대한 자세한 지침도 제공합니다.

Elastic Beanstalk 환경의 Amazon EC2 인스턴스는 애플리케이션 및 구성 파일과 관련된 문제를 해결하는 데 도움이 되는 로그를 생성합니다. 웹 서버, 애플리케이션 서버, Elastic Beanstalk 플랫폼 스크립트에서 생성한 로그 AWS CloudFormation 는 개별 인스턴스에 로컬로 저장됩니다. 환경 관리 콘솔 또

는 EB CLI를 사용하여 쉽게 검색할 수 있습니다. Amazon CloudWatch Logs를 통해 로그를 실시간으로 스트리밍하도록 환경을 구성할 수도 있습니다.

테일 로그는 가장 일반적으로 사용되는 로그 파일(Elastic Beanstalk 작업 로그 및 웹 서버 또는 애플리케이션 서버 로그)의 마지막 100줄입니다. 환경 관리 콘솔 또는 eb logs를 사용하여 테일 로그를 요청하면 환경 인스턴스가 가장 최근 로그 항목을 연결하여 단일 텍스트 파일을 생성하고 이를 Amazon S3에 업로드합니다.

번들 로그는 다양한 로그 파일의 전체 집합 로그로, yum 및 cron 로그와 AWS CloudFormation의 여러 로그를 포함합니다. 번들 로그를 요청하면 환경 인스턴스가 전체 로그 파일을 ZIP 아카이브로 패키지하고 이를 Amazon S3에 업로드합니다.

변경된 로그를 Amazon S3에 업로드하려면 Elastic Beanstalk Amazon S3 버킷에 사용될 권한이 있는 인스턴스 프로파일이 환경 인스턴스에 있어야 합니다. 이러한 권한은 처음으로 Elastic Beanstalk 콘솔에서 환경을 시작할 때 Elastic Beanstalk이 생성할 것을 지시하는 인스턴스 프로파일에 기본으로 포함되어 있습니다.

인스턴스 로그를 검색하려면

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 환경을 선택한 다음 목록에서 환경의 이름을 선택합니다.
3. 탐색 창에서 로그를 선택합니다.
4. 로그 요청을 선택한 다음 검색할 로그 유형을 선택합니다. 테일 로그를 가져오려면 마지막 로그 100줄(Last 100 Lines)를 선택합니다. 번들 로그를 가져오려면 전체 로그(Full Logs)를 선택합니다.
5. Elastic Beanstalk가 로그 검색을 마치면 다운로드(Download)를 선택합니다.

Elastic Beanstalk는 테일 및 번들 로그를 Amazon S3 버킷에 저장하며, 사용자의 로그 액세스에 사용할 수 있는 기서명된 Amazon S3 URL을 생성합니다. Elastic Beanstalk는 15분이 경과 후 파일을 Amazon S3에서 삭제합니다.

> **Warning**
>
> 삭제 전 기서명된 Amazon S3 URL 소유자는 파일에 액세스할 수 있습니다. 신뢰할 수 있는 당사자에게만 URL이 유효하도록 해야 합니다.

> **Note**
>
> 사용자 정책에는 반드시 `s3:DeleteObject` 권한이 있어야 합니다. Elastic Beanstalk는 사용자 권한을 통해 Amazon S3에서 로그를 삭제합니다.

로그를 유지하려면 회전된 로그를 Amazon S3에 자동으로 게시하는 환경을 구성하면 됩니다. Amazon S3로 로그 회전를 활성화하려면 인스턴스 로그 보기 구성의 절차를 따르세요. 환경 인스턴스는 회전된 로그를 매 시간 업로드하려고 시도합니다.

환경 플랫폼 기본 구성의 일부가 아닌 위치에서 애플리케이션이 로그를 생성하는 경우, 구성 파일 (`.ebextensions`)을 통해 기본 구성을 확장할 수 있습니다. 테일 로그, 번들 로그 또는 로그 회전에 애플리케이션 로그 파일을 추가할 수 있습니다.

실시간 로그 스트림 및 장기 저장의 경우 Amazon CloudWatch Logs를 통해 로그를 스트리밍하는 환경을 구성합니다.

Sections

- Amazon EC2 인스턴스에서 로그 위치
- Amazon S3에서 로그 위치
- Linux에서 로그 회전 설정
- 기본 로그 작업 구성 확장
- Amazon CloudWatch Logs로의 로그 파일 스트리밍

Amazon EC2 인스턴스에서 로그 위치

로그는 환경 Amazon EC2 인스턴스의 표준 위치에 저장됩니다. Elastic Beanstalk는 다음 로그를 생성합니다.

Amazon Linux 2

- `/var/log/eb-engine.log`

Amazon Linux AMI(AL1)

> **Note**
>
> 2022년 7월 18일 Elastic Beanstalk는 Amazon Linux AMI(AL1) 에 기반한 모든 플랫폼 브랜치의 상태를 사용 중지로 설정했습니다. 완전 지원이 가능한 현재 Amazon Linux 2023 플랫폼 브랜치로 마이그레이션하는 방법에 대한 자세한 내용은 Elastic Beanstalk Linux 애플리케이션을 Amazon Linux 2023 또는 Amazon Linux 2로 마이그레이션을(를) 참조하세요.

- `/var/log/eb-activity.log`
- `/var/log/eb-commandprocessor.log`

Windows Server

- `C:\Program Files\Amazon\ElasticBeanstalk\logs\`
- `C:\cfn\log\cfn-init.log`

이러한 로그에는 구성 파일(`.ebextensions`)과 관련된 메시지를 비롯하여 배포 활동에 대한 메시지가 포함되어 있습니다.

각 애플리케이션과 웹 서버는 각각의 폴더에 로그를 저장합니다:

- Apache – `/var/log/httpd/`
- IIS – `C:\inetpub\wwwroot\`
- Node.js – `/var/log/nodejs/`
- nginx – `/var/log/nginx/`
- Passenger – `/var/app/support/logs/`
- Puma – `/var/log/puma/`
- Python – `/opt/python/log/`
- Tomcat – `/var/log/tomcat/`

Amazon S3에서 로그 위치

환경에서 테일 또는 번들 로그를 요청하거나 인스턴스가 회전된 로그를 업로드하면, 이러한 로그는 Amazon S3의 Elastic Beanstalk 버킷에 저장됩니다. Elastic Beanstalk는 환경을 생성하는 각 AWS 리

전에 `elasticbeanstalk-region-account-id` 대해 라는 버킷을 생성합니다. 이 버킷 내의 로그는 경로 `resources/environments/logs/logtype/environment-id/instance-id` 아래에 저장됩니다.

예를 들어 계정 `i-0a1fd158`의 AWS 리전`e-mpcwnwheky`에 있는 Elastic Beanstalk 환경의 인스턴스 `us-west-2`에서 로그`123456789012`는 다음 위치에 저장됩니다.

- 테일 로그 –

  ```
  s3://elasticbeanstalk-us-west-2-123456789012/resources/environments/logs/tail/e-mpcwnwheky/i-0a1fd158
  ```

- 번들 로그 –

  ```
  s3://elasticbeanstalk-us-west-2-123456789012/resources/environments/logs/bundle/e-mpcwnwheky/i-0a1fd158
  ```

- 회전된 로그 –

  ```
  s3://elasticbeanstalk-us-west-2-123456789012/resources/environments/logs/publish/e-mpcwnwheky/i-0a1fd158
  ```

> **Note**
> 환경 관리 콘솔에서 환경 ID를 찾을 수 있습니다.

Elastic Beanstalk는 테일 및 번들 로그가 생성된 후 15분이 지나면 Amazon S3에서 자동으로 삭제합니다. 회전된 로그는 이를 삭제하거나 S3 Glacier로 이동할 때까지 유지됩니다.

Linux에서 로그 회전 설정

Linux 플랫폼에서 Elastic Beanstalk는 `logrotate`를 사용하여 로그를 주기적으로 회전합니다. 구성된 경우 로컬에서 로그가 회전되면 로그 회전 작업에서 이를 수집하여 Amazon S3에 업로드합니다. 로컬에서 회전되는 로그는 기본적으로 테일 또는 번들 로그에 표시되지 않습니다.

`/etc/logrotate.elasticbeanstalk.hourly/`에서 `logrotate`에 대한 Elastic Beanstalk 구성 파일을 찾을 수 있습니다. 이러한 회전 설정은 플랫폼별로 다르며, 이후 플랫폼 버전에서 변경될 수 있습니다. 사용 가능한 설정에 대한 자세한 내용 및 구성 예제를 보려면 `man logrotate`를 실행하십시오.

구성 파일은 `/etc/cron.hourly/`에서 cron 작업으로 호출됩니다. `cron`에 대한 자세한 내용을 보려면 `man cron`을 실행하십시오.

기본 로그 작업 구성 확장

Elastic Beanstalk는 Amazon EC2 인스턴스에 있는 `/opt/elasticbeanstalk/tasks`(Linux) 또는 `C:\Program Files\Amazon\ElasticBeanstalk\config`(Windows Server)의 하위 폴더에 있는 파일을 사용하여 테일 로그, 번들 로그, 로그 회전에 대한 작업을 구성합니다.

Amazon Linux에서:

- 테일 로그 –

  ```
  /opt/elasticbeanstalk/tasks/taillogs.d/
  ```
- 번들 로그 –

  ```
  /opt/elasticbeanstalk/tasks/bundlelogs.d/
  ```
- 회전된 로그 –

  ```
  /opt/elasticbeanstalk/tasks/publishlogs.d/
  ```

Windows Server에서:

- 테일 로그 –

  ```
  c:\Program Files\Amazon\ElasticBeanstalk\config\taillogs.d\
  ```
- 번들 로그 –

  ```
  c:\Program Files\Amazon\ElasticBeanstalk\config\bundlelogs.d\
  ```
- 회전된 로그 –

  ```
  c:\Program Files\Amazon\ElasticBeanstalk\config\publogs.d\
  ```

예를 들어 Linux에서 `eb-activity.conf` 파일은 테일 로그 작업에 다음과 같은 2개의 로그 파일을 추가합니다.

`/opt/elasticbeanstalk/tasks/taillogs.d/eb-activity.conf`

```
/var/log/eb-commandprocessor.log
```

```
/var/log/eb-activity.log
```

환경 구성 파일(.ebextensions)을 사용하여 직접 만든 .conf 파일을 이러한 폴더에 추가할 수 있습니다. .conf 파일에는 Elastic Beanstalk가 로그 파일 작업에 추가한 해당 애플리케이션의 로그 파일이 나열됩니다.

수정 작업에 구성 파일을 추가하려면 files 섹션을 사용합니다. 예를 들어 다음 구성 텍스트는 환경의 각 인스턴스에 로그 구성 파일을 추가합니다. 이 로그 구성 파일 cloud-init.conf는 /var/log/cloud-init.log를 테일 로그에 추가합니다.

```
files:
  "/opt/elasticbeanstalk/tasks/taillogs.d/cloud-init.conf" :
    mode: "000755"
    owner: root
    group: root
    content: |
      /var/log/cloud-init.log
```

.config라는 폴더 아래에서 소스 번들에 대한 파일 이름 확장명이 .ebextensions인 파일에 이 텍스트를 추가합니다.

```
~/workspace/my-app
|-- .ebextensions
|   `-- tail-logs.config
|-- index.php
`-- styles.css
```

Linux 플랫폼에서는 로그 작업 구성에 와일드카드 문자를 사용할 수도 있습니다. 이 구성 파일은 애플리케이션 루트의 .log 폴더에서 파일 이름 확장명이 log인 모든 파일을 번들 로그에 추가합니다.

```
files:
  "/opt/elasticbeanstalk/tasks/bundlelogs.d/applogs.conf" :
    mode: "000755"
    owner: root
    group: root
    content: |
      /var/app/current/log/*.log
```

로그 작업 구성은 Windows 플랫폼에서 와일드카드 문자를 지원하지 않습니다.

> **Note**
>
> 로그 사용자 지정 절차를 숙지하기 위해 EB CLI를 사용하여 샘플 애플리케이션을 배포할 수 있습니다. 이를 위해 EB CLI는 샘플 구성이 위치한 `.ebextentions` 하위 디렉터리를 포함한 로컬 애플리케이션 디렉터리를 생성합니다. 샘플 애플리케이션의 로그 파일을 사용하여 여기서 설명하는 로그 검색 기능을 탐색할 수도 있습니다.

구성 파일 사용에 대한 자세한 내용은 구성 파일(`.ebextensions`)을 사용하여 고급 환경 사용자 지정을 참조하세요.

테일 로그와 번들 로그를 연장하듯 로그 회전도 구성 파일을 사용하여 연장할 수 있습니다. Elastic Beanstalk는 자체 로그를 회전하여 Amazon S3에 업로드할 때마다 추가 로그로 회전하고 업로드합니다. 로그 회전 연장은 플랫폼의 운영 체제에 따라 다르게 동작합니다. 다음 섹션에서는 두 가지 경우에 대해 설명합니다.

Linux에서 로그 회전 연장

Linux에서 로그 회전 설정의 설명에 따라 Elastic Beanstalk는 Linux 플랫폼에서 `logrotate`를 사용하여 로그를 회전합니다. 애플리케이션 로그 파일을 장기 회전으로 구성한 경우 애플리케이션에서 로그 파일 사본을 생성할 필요가 없습니다. Elastic Beanstalk는 애플리케이션의 로그 파일을 회전할 때마다 복사본을 만들도록 `logrotate`를 구성합니다. 따라서 애플리케이션에서 능동적으로 작성하지 않는 경우 로그 파일을 잠금 해제 상태로 유지해야 합니다.

Windows Server에서 로그 회전 연장

Windows Server에서 애플리케이션 로그 파일을 장기 회전으로 구성한 경우 애플리케이션에서 로그 파일을 정기적으로 회전해야 합니다. Elastic Beanstalk는 사용자가 구성한 패턴으로 시작하는 이름을 가진 파일을 찾아서 선택한 후 Amazon S3에 업로드합니다. 또한 파일 이름의 점은 무시되고, Elastic Beanstalk는 점 이전의 이름까지만 고려하며 이 이름이 기존 로그 파일 이름이 됩니다.

Elastic Beanstalk는 최신 파일을 유효한 애플리케이션 로그 파일(잠길 수 있음)로 간주하기 때문에 최신 버전을 제외한 모든 버전의 기본 로그 파일을 업로드합니다. 따라서 애플리케이션은 각 회전 사이의 유효한 로그 파일을 잠금 상태로 유지할 수 있습니다.

애플리케이션에서 `my_log.log`라는 로그 파일을 작성하고, 사용자가 해당 `.conf` 파일에 이 이름을 지정하는 경우를 예로 들어보겠습니다. 애플리케이션은 파일을 정기적으로 회전합니다. Elastic Beanstalk는 회전 주기 동안 로그 파일 폴더에서 `my_log.log`, `my_log.0800.log`, `my_log.0830.log`라는 파일을 찾습니다. Elastic Beanstalk는 이 모든 파일을 기본 이름 `my_log`의

버전으로 간주합니다. `my_log.log` 파일은 최신 수정 시간을 포함하므로 Elastic Beanstalk는 다른 두 개의 파일인 `my_log.0800.log`와 `my_log.0830.log`만 업로드합니다.

Amazon CloudWatch Logs로의 로그 파일 스트리밍

Elastic Beanstalk 콘솔에서 또는 구성 옵션을 사용하여 로그를 Amazon CloudWatch Logs로 스트리밍하도록 환경을 구성할 수 있습니다. CloudWatch Logs은 환경의 각 인스턴스는 환경이 종료된 후에도 몇 주 또는 몇 년간 보존하도록 구성하는 로그 그룹으로 로그를 스트리밍합니다.

스트리밍되는 로그 세트는 환경에 따라 다르지만, 항상 `eb-engine.log`와 애플리케이션 앞에서 실행되는 nginx 또는 Apache 프록시 서버의 액세스 로그가 포함됩니다.

환경 생성 중 또는 기존 환경과 관련하여 Elastic Beanstalk 콘솔에서 로그 스트리밍을 구성할 수 있습니다. 콘솔에서 CloudWatch Logs로 로그 스트리밍 활성화/비활성화, 보존 일수 설정, 수명 주기 옵션 중에서 선택할 수 있습니다. 다음 예제에서 로그는 환경이 종료된 경우에도 최대 7일 동안 저장됩니다.



다음 구성 파일은 환경이 종료된 후에도 180일 보존으로 로그 스트리밍을 활성화합니다.

Example .ebextensions/log-streaming.config

```
option_settings:
  aws:elasticbeanstalk:cloudwatch:logs:
    StreamLogs: true
    DeleteOnTerminate: false
    RetentionInDays: 180
```

다른 AWS 서비스와 함께 Elastic Beanstalk 사용

이 섹션의 주제에서는 Elastic Beanstalk 애플리케이션에서 추가 AWS 서비스를 사용할 수 있는 여러 가지 방법을 설명합니다. 애플리케이션의 환경을 구현하기 위해 Elastic Beanstalk는 다른 AWS 서비스의 리소스를 관리하거나 해당 기능을 사용합니다. 또한 Elastic Beanstalk는 환경의 일부로 직접 사용하지 않는 AWS 서비스와 통합됩니다.

주제

- 아키텍처 개요
- Amazon CloudFront에서 Elastic Beanstalk 사용
- 를 사용하여 Elastic Beanstalk API 호출 로깅 AWS CloudTrail
- Amazon CloudWatch와 함께 Elastic Beanstalk 사용
- Amazon CloudWatch Logs에서 Elastic Beanstalk 사용
- Amazon EventBridge에서 Elastic Beanstalk 사용
- 를 사용하여 Elastic Beanstalk 리소스 찾기 및 추적 AWS Config
- Amazon DynamoDB에서 Elastic Beanstalk 사용
- Amazon ElastiCache에서 Elastic Beanstalk 사용
- Amazon Elastic File System에서 Elastic Beanstalk 사용
- 에서 Elastic Beanstalk 사용 AWS Identity and Access Management
- Amazon RDS와 함께 Elastic Beanstalk 사용
- Amazon S3에서 Elastic Beanstalk 사용
- AWS Secrets Manager 및 AWS Systems Manager 파라미터 스토어와 함께 Elastic Beanstalk 사용
- Amazon VPC에서 Elastic Beanstalk 사용

아키텍처 개요

다음 다이어그램은 Amazon CloudFront, Amazon Simple Storage Service(Amazon S3) 및 Amazon Relational Database Service(RDS)와 같은 다른 AWS 제품과 함께 작동하는 여러 가용 영역에서 Elastic Beanstalk의 아키텍처 예제를 보여줍니다.



내결함성을 계획하려면 N+1 Amazon EC2 인스턴스를 사용하고 여러 가용 영역에서 인스턴스를 분산시키는 것이 좋습니다. 그러면 가용 영역 중 하나가 종료되더라도 다른 Amazon EC2 인스턴스가 다른 가용 영역에서 계속 실행됩니다. 최소 개수의 인스턴스와 여러 가용 영역을 허용하도록 Amazon EC2 Auto Scaling을 조정할 수 있습니다. 작업 방법에 대한 지침은 Elastic Beanstalk 환경 인스턴스 Auto Scaling 단원을 참조하십시오. 내결함성 애플리케이션을 구축하는 방법에 대한 자세한 내용은 AWS에서의 내결함성 애플리케이션 구축을 참조하세요.

다음 단원에서는 Amazon CloudFront, Amazon CloudWatch, Amazon DynamoDB Amazon ElastiCache, Amazon RDS, Amazon Route 53, Amazon Simple Storage Service, Amazon VPC 및 IAM과의 통합에 대해 자세히 설명합니다.

Amazon CloudFront에서 Elastic Beanstalk 사용

Amazon CloudFront는 .html, .css, .php, 이미지 및 미디어 파일과 같은 정적 및 동적 웹 콘텐츠를 최종 사용자에게 더 빨리 배포하도록 지원하는 웹 서비스로, 엣지의 전 세계 네트워크를 사용해 콘텐츠를 전송합니다. CloudFront를 통해 서비스하는 콘텐츠를 최종 사용자가 요청하면 지연 시간이 가장 낮은 엣지로 라우팅되므로, 콘텐츠가 가능한 한 최고의 성능으로 제공됩니다. 콘텐츠가 이미 엣지에 있는 경우에는 CloudFront에서 바로 전달합니다. 콘텐츠가 엣지에 현재 없는 경우 CloudFront에서는 콘텐츠의 최종 버전의 출처로 식별한 Amazon S3 버킷 또는 HTTP 서버(예: 웹 서버)에서 콘텐츠를 검색합니다.

Elastic Beanstalk 애플리케이션을 생성해 배포한 후 CloudFront에 등록하고 CloudFront 사용을 시작하여 콘텐츠를 배포할 수 있습니다. CloudFront에 대한 자세한 내용은 Amazon CloudFront 개발자 안내서를 참조하세요.

를 사용하여 Elastic Beanstalk API 호출 로깅 AWS CloudTrail

Elastic Beanstalk는 Elastic Beanstalk에서 사용자 AWS CloudTrail, 역할 또는 서비스가 수행한 작업에 대한 레코드를 제공하는 AWS 서비스와 통합됩니다. CloudTrail은 Elastic Beanstalk 콘솔, EB CLI, 코드에서 Elastic Beanstalk API로의 호출을 포함하여 Elastic Beanstalk에 대한 모든 API 호출을 이벤트로 캡처합니다. 추적을 생성하면, Elastic Beanstalk 이벤트를 포함한 CloudTrail 이벤트를 지속적으로 Amazon S3 버킷에 전달할 수 있습니다. 트레일을 구성하지 않은 경우에도 CloudTrail 콘솔의 이벤트 기록에서 최신 이벤트를 볼 수 있습니다. CloudTrail에서 수집한 정보를 사용하여 Elastic Beanstalk에 수행된 요청, 요청이 수행된 IP 주소, 요청을 수행한 사람, 요청이 수행된 시간 및 추가 세부 정보를 확인할 수 있습니다.

CloudTrail에 대한 자세한 내용은 AWS CloudTrail 사용 설명서를 참조하세요.

CloudTrail의 Elastic Beanstalk 정보

AWS 계정을 생성할 때 계정에서 CloudTrail이 활성화됩니다. Elastic Beanstalk에서 활동이 발생하면 해당 활동이 이벤트 기록의 다른 AWS 서비스 이벤트와 함께 CloudTrail 이벤트에 기록됩니다. AWS 계정에서 최근 이벤트를 보고 검색하고 다운로드할 수 있습니다. 자세한 정보는 CloudTrail 이벤트 기록을 사용하여 이벤트 보기를 참조하세요.

Elastic Beanstalk에 대한 이벤트를 포함하여 AWS 계정의 이벤트를 지속적으로 기록하려면 추적을 생성합니다. CloudTrail은 추적을 사용하여 Amazon S3 버킷으로 로그 파일을 전송할 수 있습니다. 콘솔에서 트레일을 생성하면 기본적으로 모든 리전에 트레일이 적용됩니다. 추적은 AWS 파티션에 있는 모든 리전의 이벤트를 로깅하고 지정된 Amazon S3 버킷으로 로그 파일을 전송합니다. 또한 CloudTrail 로그에서 수집된 이벤트 데이터를 추가로 분석하고 조치를 취하도록 다른 AWS 서비스를 구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 다음을 참조하세요.

- 트레일 생성 개요
- CloudTrail 지원 서비스 및 통합
- CloudTrail에서 Amazon SNS 알림 구성
- 여러 리전으로부터 CloudTrail 로그 파일 받기 및 여러 계정으로부터 CloudTrail 로그 파일 받기

모든 Elastic Beanstalk 작업은 CloudTrail에서 로깅되며 AWS Elastic Beanstalk API Reference에서 문서화됩니다. 예를 들어 `DescribeApplications`, `UpdateEnvironment` 및 `ListTagsForResource` 작업을 직접적으로 호출하면 CloudTrail 로그 파일에 항목이 생성됩니다.

모든 이벤트 또는 로그 항목에는 요청을 생성했던 사용자에 대한 정보가 포함됩니다. ID 정보를 이용하면 다음을 쉽게 판단할 수 있습니다.

- 요청을 루트로 했는지 아니면 IAM 사용자 보안 인증 정보로 했는지 여부.
- 역할 또는 페더레이션 사용자의 임시 보안 인증을 사용하여 요청이 생성되었는지 여부.
- 다른 AWS 서비스에서 요청을 했는지 여부.

자세한 설명은 CloudTrail userIdentity 요소를 참조하세요.

Elastic Beanstalk 로그 파일 항목 이해

추적이란 지정한 Amazon S3 버킷에 이벤트를 로그 파일로 입력할 수 있게 하는 구성입니다. CloudTrail 로그 파일에는 하나 이상의 로그 항목이 포함될 수 있습니다. 이벤트는 모든 소스의 단일 요청을 나타내며 요청된 작업, 작업 날짜와 시간, 요청 파라미터 등에 대한 정보를 포함하고 있습니다. CloudTrail 로그 파일은 퍼블릭 API 직접 호출에 대한 순서 지정된 스택 추적이 아니기 때문에 특정 순서로 표시되지 않습니다.

다음은 `sample-app` 애플리케이션의 `sample-env` 환경에 대해 `intern`이라는 IAM 사용자가 호출한 `UpdateEnvironment` 작업을 보여주는 CloudTrail 로그 항목을 보여주는 예제입니다.

```
{
  "Records": [{
    "eventVersion": "1.05",
    "userIdentity": {
      "type": "IAMUser",
      "principalId": "AIXDAYQEXAMPLEUMLYNGL",
      "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/intern",
      "accountId": "123456789012",
      "accessKeyId": "ASXIAGXEXAMPLEQULKNXV",
      "userName": "intern",
      "sessionContext": {
        "attributes": {
          "mfaAuthenticated": "false",
          "creationDate": "2016-04-22T00:23:24Z"
        }
      },
      "invokedBy": "signin.amazonaws.com"
    },
    "eventTime": "2016-04-22T00:24:14Z",
    "eventSource": "elasticbeanstalk.amazonaws.com",
    "eventName": "UpdateEnvironment",
    "awsRegion": "us-west-2",
    "sourceIPAddress": "255.255.255.54",
    "userAgent": "signin.amazonaws.com",
```

```
    "requestParameters": {
      "applicationName": "sample-app",
      "environmentName": "sample-env",
      "optionSettings": []
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "84ae9ecf-0280-17ce-8612-705c7b132321",
    "eventID": "e48b6a08-c6be-4a22-99e1-c53139cbfb18",
    "eventType": "AwsApiCall",
    "recipientAccountId": "123456789012"
  }]
}
```

Amazon CloudWatch와 함께 Elastic Beanstalk 사용

Amazon CloudWatch를 사용하여 다양한 측정치를 모니터링, 관리 및 게시함은 물론 측정치의 데이터를 기반으로 경보 작업을 구성할 수 있습니다. Amazon CloudWatch 모니터링을 통해 시스템 및 애플리케이션 측정치를 수집하고 분석하고 봄으로써 운영 및 비즈니스 의사 결정을 보다 신속하고 자신 있게 내릴 수 있습니다.

Amazon CloudWatch를 사용하여 Amazon EC2 인스턴스의 성능 등 Amazon Web Services(AWS) 리소스에 대한 지표를 수집할 수 있습니다. 또한 자체 측정치를 Amazon CloudWatch에 직접 게시할 수도 있습니다. Amazon CloudWatch 경보를 통해 정의한 규칙에 따라 모니터링 중인 리소스를 자동으로 변경하거나 알림을 보냄으로써 의사 결정을 보다 손쉽게 내릴 수 있습니다. 예를 들어 사용자를 대신하여 Amazon EC2 Auto Scaling 및 Amazon Simple Notification Service(Amazon SNS) 작업을 시작하는 경보를 생성할 수 있습니다.

Elastic Beanstalk는 애플리케이션과 환경 상태를 모니터링할 수 있도록 Amazon CloudWatch를 자동으로 사용합니다. Amazon CloudWatch 콘솔로 이동하여 대시보드를 보고 모든 리소스의 개요는 물론 경보를 확인할 수 있습니다. 또한 더 많은 측정치를 보거나 사용자 지정 측정치를 추가할 수도 있습니다.

Amazon CloudWatch에 대한 자세한 내용은 Amazon CloudWatch 개발자 안내서를 참조하세요. Elastic Beanstalk와 Amazon CloudWatch를 함께 사용하는 방법에 대한 예는 the section called “예: 사용자 지정 Amazon CloudWatch 지표 사용” 단원을 참조하세요.

Amazon CloudWatch Logs에서 Elastic Beanstalk 사용

이 주제에서는 Amazon CloudWatch Logs 서비스가 Elastic Beanstalk에 제공할 수 있는 모니터링 기능을 설명합니다. 또한 구성 설정을 안내하고 각 Elastic Beanstalk 플랫폼의 로그 위치를 나열합니다.

CloudWatch Logs를 구현하면 다음과 같은 모니터링 활동을 수행할 수 있습니다.

- 사용자 환경의 Amazon EC2 인스턴스에서 Elastic Beanstalk 애플리케이션, 시스템 및 사용자 지정 로그 파일을 모니터링하고 아카이브할 수 있습니다.
- 지표 필터로 추출된 특정 로그 스트림 이벤트에 적절히 대응하도록 경보를 구성할 수 있습니다.

사용자 환경의 각 Amazon EC2 인스턴스에 설치된 CloudWatch Logs 에이전트는 사용자가 구성한 로그 그룹별로 측정치 데이터 요소를 CloudWatch 서비스에 게시합니다. 각 로그 그룹은 고유한 필터 패턴을 적용하여 데이터 포인트로 CloudWatch에전송할 로그 스트림 이벤트를 결정합니다. 동일한 로그 그룹에 속한 로그 스트림은 동일한 보존 기간, 모니터링 및 액세스 제어 설정을 공유합니다. CloudWatch Logs로 인스턴스 로그 스트리밍에서 설명한 것과 같이 CloudWatch 서비스를 통해 Elastic Beanstalk를 구성하여 로그가 자동 스트리밍하도록 할 수 있습니다. 용어 및 개념을 비롯한 CloudWatch Logs 관련 자세한 내용은 Amazon CloudWatch Logs 사용 설명서를 참조하세요.

인스턴스 로그 외에도, 환경의 확장 상태를 활성화하면 CloudWatch Logs로 상태 정보를 스트리밍하는 환경을 구성할 수 있습니다. Elastic Beanstalk 환경 상태 정보를 Amazon CloudWatch Logs로 스트리밍을(를) 참조하세요.

주제

- CloudWatch Logs로 인스턴스 로그 스트림을 하기 위한 선행 조건
- Elastic Beanstalk로 CloudWatch Logs를 설정하는 방법
- CloudWatch Logs로 인스턴스 로그 스트리밍
- CloudWatch Logs 통합 문제 해결
- Elastic Beanstalk 환경 상태 정보를 Amazon CloudWatch Logs로 스트리밍

CloudWatch Logs로 인스턴스 로그 스트림을 하기 위한 선행 조건

해당 환경의 Amazon EC2 인스턴스 로그를 CloudWatch Logs로 스트리밍하려면 다음 조건을 갖춰야 합니다.

- 플랫폼 - 이 기능은 본 릴리스 이후 버전의 플랫폼에서만 사용할 수 있기 때문에 이전 플랫폼 버전을 사용하고 있는 경우 최신 플랫폼 버전으로 환경을 업데이트해야 합니다.
- Elastic Beanstalk 인스턴스 프로파일에 AWSElasticBeanstalkWebTier 또는 AWSElasticBeanstalkWorkerTier Elastic Beanstalk 관리형 정책이 없는 경우 프로파일에 다음을 추가하여 이 기능을 활성화해야 합니다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "logs:PutLogEvents",
      "logs:CreateLogStream"
    ],
    "Resource": [
    "*"
    ]
  }
  ]
}
```

Elastic Beanstalk로 CloudWatch Logs를 설정하는 방법

Elastic Beanstalk는 생성하는 각 인스턴스의 기본 구성 설정으로 CloudWatch Logs 에이전트를 설치합니다. CloudWatch Logs 에이전트 참조에서 자세히 알아보세요.

CloudWatch Logs로의 인스턴스 로그 스트리밍을 활성화하면 Elastic Beanstalk가 해당 환경 인스턴스의 로그 파일을 CloudWatch Logs로 전송합니다. 플랫폼마다 상이한 로그를 스트리밍합니다. 다음 표에는 플랫폼별 로그가 나열되어 있습니다.

플랫폼 / 플랫폼 브랜치	로그
도커 / 플랫폼 브랜치: 64비트 Amazon Linux 2에서 실행되는 도커	• /var/log/eb-engine.log • /var/log/eb-hooks.log • /var/log/docker • /var/log/docker-events.log • /var/log/eb-docker/containers/eb-current-app/stdouterr.log • /var/log/nginx/access.log • /var/log/nginx/error.log
Docker /	• /var/log/docker-events.log • /var/log/eb-ecs-mgr.log

플랫폼 / 플랫폼 브랜치	로그
플랫폼 브랜치: 64비트 Amazon Linux 2에서 실행되는 ECS	• /var/log/eb-engine.log • /var/log/eb-hooks.log • /var/log/ecs/ecs-agent.log • /var/log/ecs/ecs-init.log
Go Linux의 .NET Core Java / 플랫폼 브랜치: 64비트 Amazon Linux 2에서 실행되는 Corretto	• /var/log/eb-engine.log • /var/log/eb-hooks.log • /var/log/web.stdout.log • /var/log/nginx/access.log • /var/log/nginx/error.log
Node.js Python	• /var/log/eb-engine.log • /var/log/eb-hooks.log • /var/log/web.stdout.log • /var/log/httpd/access_log • /var/log/httpd/error_log • /var/log/nginx/access.log • /var/log/nginx/error.log
Tomcat PHP	• /var/log/eb-engine.log • /var/log/eb-hooks.log • /var/log/httpd/access_log • /var/log/httpd/error_log • /var/log/nginx/access.log • /var/log/nginx/error.log
Windows Server의 .NET	• C:\inetpub\logs\LogFiles\W3SVC1\u_ex*.log • C:\Program Files\Amazon\ElasticBeanstalk\logs\AWSDeployment.log • C:\Program Files\Amazon\ElasticBeanstalk\logs\Hooks.log

플랫폼 / 플랫폼 브랜치	로그
Ruby	• /var/log/eb-engine.log • /var/log/eb-hooks.log • /var/log/puma/puma.log • /var/log/web.stdout.log • /var/log/nginx/access.log • /var/log/nginx/error.log

Amazon Linux AMI 플랫폼의 로그 파일

> **Note**
>
> 2022년 7월 18일 Elastic Beanstalk는 Amazon Linux AMI(AL1) 에 기반한 모든 플랫폼 브랜치의 상태를 사용 중지로 설정했습니다. 완전 지원이 가능한 현재 Amazon Linux 2023 플랫폼 브랜치로 마이그레이션하는 방법에 대한 자세한 내용은 Elastic Beanstalk Linux 애플리케이션을 Amazon Linux 2023 또는 Amazon Linux 2로 마이그레이션을(를) 참조하세요.

다음 표에는 Amazon Linux AMI(이전 Amazon Linux 2) 기반 플랫폼 브랜치의 인스턴스에서 스트리밍되는 로그 파일이 플랫폼별로 나열되어 있습니다.

플랫폼 / 플랫폼 브랜치	로그
Docker / 플랫폼 브랜치: 64비트 Amazon Linux에서 실행되는 Docker	• /var/log/eb-activity.log • /var/log/nginx/error.log • /var/log/docker-events.log • /var/log/docker • /var/log/nginx/access.log • /var/log/eb-docker/containers/eb-current-app/stdouterr.log
Docker /	• /var/log/eb-activity.log • /var/log/ecs/ecs-init.log • /var/log/eb-ecs-mgr.log

플랫폼 / 플랫폼 브랜치	로그
플랫폼 브랜치: 64비트 Amazon Linux에서 실행되는 멀티컨테이너 Docker	• /var/log/ecs/ecs-agent.log • /var/log/docker-events.log
Glassfish(미리 구성된 Docker)	• /var/log/eb-activity.log • /var/log/nginx/error.log • /var/log/docker-events.log • /var/log/docker • /var/log/nginx/access.log
Go	• /var/log/eb-activity.log • /var/log/nginx/error.log • /var/log/nginx/access.log
Java / 플랫폼 브랜치: 64비트 Amazon Linux에서 실행되는 Java 8 플랫폼 브랜치: 64비트 Amazon Linux에서 실행되는 Java 7	• /var/log/eb-activity.log • /var/log/nginx/access.log • /var/log/nginx/error.log • /var/log/web-1.error.log • /var/log/web-1.log
Tomcat	• /var/log/eb-activity.log • /var/log/httpd/error_log • /var/log/httpd/access_log • /var/log/nginx/error_log • /var/log/nginx/access_log

플랫폼 / 플랫폼 브랜치	로그
Node.js	• /var/log/eb-activity.log • /var/log/nodejs/nodejs.log • /var/log/nginx/error.log • /var/log/nginx/access.log • /var/log/httpd/error.log • /var/log/httpd/access.log
PHP	• /var/log/eb-activity.log • /var/log/httpd/error_log • /var/log/httpd/access_log
Python	• /var/log/eb-activity.log • /var/log/httpd/error_log • /var/log/httpd/access_log • /opt/python/log/supervisord.log
Ruby / 플랫폼 브랜치: 64비트 Amazon Linux에서 실행되는 Puma with Ruby	• /var/log/eb-activity.log • /var/log/nginx/error.log • /var/log/puma/puma.log • /var/log/nginx/access.log
Ruby / 플랫폼 브랜치: 64비트 Amazon Linux에서 실행되는 Passenger with Ruby	• /var/log/eb-activity.log • /var/app/support/logs/passenger.log • /var/app/support/logs/access.log • /var/app/support/logs/error.log

Elastic Beanstalk는 CloudWatch Logs에서 스트리밍하는 다양한 로그 파일의 로그 그룹을 구성합니다. CloudWatch Logs에서 특정 로그 파일을 검색하려면 해당 로그 그룹의 이름을 알아야 합니다. 로그 그룹 이름 지정 규칙은 플랫폼 운영 체제에 따라 다릅니다.

Linux 플랫폼의 경우 로그 그룹 이름을 얻기 위해서는 인스턴스 로그 파일 위치 앞에 `/aws/elasticbeanstalk/`*`environment_name`*를 붙여야 합니다. 예를 들어 `/var/log/nginx/`

error.log 파일을 검색하려면 로그 그룹 /aws/elasticbeanstalk/*environment_name*/var/log/nginx/error.log를 지정합니다.

Windows 플랫폼의 경우 다음 표에서 각 로그 파일에 해당하는 로그 그룹을 참조하십시오.

온 인스턴스 로그 위치	로그 그룹
C:\Program Files\Amazon\ElasticBeanstalk\logs\AWSDeployment.log	/aws/elasticbeanstalk/<environment-name>/EBDeploy-Log
C:\Program Files\Amazon\ElasticBeanstalk\logs\Hooks.log	/aws/elasticbeanstalk/<environment-name>/EBHooks-Log
C:\inetpub\logs\LogFiles (전체 디렉터리)	/aws/elasticbeanstalk/<environment-name>/IIS-Log

CloudWatch Logs로 인스턴스 로그 스트리밍

Elastic Beanstalk 콘솔, EB CLI 또는 구성 옵션을 사용하여 CloudWatch Logs로의 인스턴스 로그 스트리밍을 활성화할 수 있습니다.

활성화하기 전에 CloudWatch Logs 에이전트와 함께 사용할 IAM 권한을 설정합니다. 환경으로 할당하는 인스턴스 프로파일에 다음 사용자 지정 정책을 연결할 수 있습니다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ]
    }
```

```
  ]
}
```

Elastic Beanstalk 콘솔을 사용한 인스턴스 로그 스트리밍

인스턴스 로그를 CloudWatch Logs로 스트리밍하려면

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 환경을 선택한 다음 목록에서 환경의 이름을 선택합니다.
3. 탐색 창에서 구성을 선택합니다.
4. 업데이트, 모니터링 및 로깅 구성 범주에서 편집을 선택합니다.
5. CloudWatch Logs로 인스턴스 로그 스트리밍에서 다음을 수행합니다.
   - 로그 스트리밍을 활성화합니다.
   - 보존에 로그 저장 일수를 설정합니다.
   - 환경이 종료된 후 로그를 저장할지 여부를 지정하는 수명 주기 설정을 선택합니다.
6. 변경 사항을 저장하려면 페이지 하단에서 적용을 선택합니다.

로그 스트리밍을 활성화한 후 소프트웨어 구성 범주나 페이지로 돌아와서 로그 그룹 링크를 확인합니다. 이 링크를 클릭하여 CloudWatch 콘솔에서 로그를 확인합니다.

EB CLI를 통해 인스턴스 로그 스트리밍

EB CLI를 사용하여 CloudWatch Logs로 인스턴스 로그 스트리밍을 활성화하려면 eb logs 명령을 사용합니다.

```
$ eb logs --cloudwatch-logs enable
```

eb logs를 사용하여 CloudWatch Logs의 로그를 검색할 수도 있습니다. 모든 환경의 인스턴스 로그를 검색하거나, 명령의 다양한 옵션을 사용하여 검색할 하위 로그를 지정할 수 있습니다. 예를 들어 다음 명령은 해당 환경에 대한 전체 인스턴스 로그를 검색하고 이러한 로그를 `.elasticbeanstalk/logs` 아래의 디렉터리에 저장합니다.

```
$ eb logs --all
```

특히 `--log-group` 옵션을 사용하면 특정 온 인스턴스 로그 파일에 해당하는 로그 그룹의 인스턴스 로그를 검색할 수 있습니다. 이를 위해 검색하려는 로그 파일이 속한 로그 그룹의 이름을 알아야 합니다. 이 정보는 Elastic Beanstalk로 CloudWatch Logs를 설정하는 방법에서 확인할 수 있습니다.

구성 파일을 통한 인스턴스 로그 스트리밍

환경을 만들거나 업데이트할 때 구성 파일을 사용하여 CloudWatch Logs로의 인스턴스 로그 스트리밍을 설정하고 구성할 수 있습니다. 다음 예제 구성 파일은 기본 인스턴스 로그 스트리밍을 활성화합니다. Elastic Beanstalk는 해당 환경 플랫폼에 대한 기본 로그 파일을 스트리밍합니다. 예제를 사용하려면 텍스트를 복사한 후, 해당 애플리케이션 소스 번들 최상위 `.ebextensions` 디렉터리에서 확장명이 `.config`인 파일에 붙여넣습니다.

```
option_settings:
  - namespace: aws:elasticbeanstalk:cloudwatch:logs
    option_name: StreamLogs
    value: true
```

사용자 지정 로그 파일 스트리밍

CloudWatch Logs와 Elastic Beanstalk의 통합은 애플리케이션에서 생성하는 사용자 지정 로그 파일의 스트리밍을 직접 지원하지 않습니다. 사용자 지정 로그를 스트리밍하려면 구성 파일을 사용하여 CloudWatch 에이전트를 직접 설치하고 파일이 푸시될 수 있도록 구성합니다. 예제 구성 파일은 `logs-streamtocloudwatch-linux.config`을 참조하세요.

> **Note**
>
> 예제는 Windows 플랫폼에서 작동하지 않습니다.

CloudWatch Logs 구성에 대한 자세한 내용은 Amazon CloudWatch Logs 사용 설명서의 CloudWatch 에이전트 구성 파일 참조를 확인하세요.

CloudWatch Logs 통합 문제 해결

환경 인스턴스 로그를 찾을 수 없음

CloudWatch Logs에서 예상되는 환경의 인스턴스 로그 중 일부를 찾을 수 없는 경우 다음과 같은 일반적인 문제를 조사합니다.

- IAM 역할에 필요한 IAM 권한이 없습니다.

- CloudWatch Logs를 지원하지 AWS 리전 않는에서 환경을 시작했습니다.
- 사용자 지정 로그 파일 중 하나가 해당 경로에 없습니다.

애플리케이션 로그 누락 또는 간헐적

Elastic Beanstalk 애플리케이션 로그(`/var/log/web.stdout.log`)가 누락되거나 간헐적으로 표시되는 경우 이는 rsyslog 및 저널링의 기본 속도 제한 설정 때문일 수 있습니다. 속도 제한을 완전히 비활성화하면이 문제가 해결될 수 있지만 예상치 못한 로그 버스트 중에 과도한 디스크 사용, 잠재적인 서비스 거부 또는 시스템 성능 저하가 발생할 수 있으므로 권장되지 않습니다. 대신 다음를 사용하여 속도 제한을 조정할 수 있습니다`.ebextensions configuration`. 이 구성은 버스트 제한이 높을수록 속도 제한 간격을 600초로 늘려 적절한 로깅과 시스템 보호 간의 균형을 제공합니다.

제한(Throttling) 문제

많은 수의 인스턴스를 동시에 시작하는 Elastic Beanstalk 작업이와 같은 메시지를 반환`Error: failto create log stream: ThrottlingException: Rate exceeded`하면 CloudWatch API에 대한 호출이 너무 많아서 제한이 발생합니다.

제한 문제를 해결하려면 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

- 롤링 배포에 더 작은 배치 크기를 사용하여 동시 업데이트를 줄입니다.
- CreateLogStream에 대한 AWS 계정의 초당 트랜잭션(TPS) 한도 서비스 할당량 증가를 요청합니다. 자세한 내용은 Amazon CloudWatch Logs 사용 설명서의 CloudWatch Logs 할당량 및 CloudWatch Logs 서비스 할당량 관리를 CloudWatch 참조하세요. Amazon CloudWatch

Elastic Beanstalk 환경 상태 정보를 Amazon CloudWatch Logs로 스트리밍

환경에 대해 확장 상태 보고를 활성화하면 CloudWatch Logs로 상태 정보를 스트리밍하도록 환경을 구성할 수 있습니다. 이 스트리밍은 Amazon EC2 인스턴스 로그 스트리밍과 독립적입니다. 이 단원에서는 환경 상태 정보 스트리밍에 대해 설명합니다. 인스턴스 로그 스트리밍에 대한 자세한 내용은 Amazon CloudWatch Logs에서 Elastic Beanstalk 사용 단원을 참조하십시오.

환경 상태 스트리밍을 구성하면 Elastic Beanstalk가 환경 상태에 대한 CloudWatch Logs 로그 그룹을 생성합니다. 로그 그룹의 이름은 `/aws/elasticbeanstalk/`*`environment-name`*`/environment-health.log`입니다. 이 로그 그룹 내에서 Elastic Beanstalk는 *`YYYY-MM-DD`*#*`<hash-suffix>`*라는 로그 스트림을 생성합니다(날짜당 로그 스트림이 둘 이상일 수 있음).

환경의 상태가 변경되면 Elastic Beanstalk는 상태 로그 스트림에 레코드를 추가합니다. 이 레코드는 상태 변화, 즉 새로운 상태와 상태 변경 이유에 대한 설명을 보여 줍니다. 예를 들어 로드 밸런서가 실패하

면 환경의 상태가 심각으로 바뀔 수 있습니다. 확장 상태에 대한 설명은 상태 색상 및 상태 단원을 참조하십시오.

CloudWatch Logs로의 환경 상태 스트리밍을 위한 전제 조건

CloudWatch Logs로 환경 상태 스트리밍을 활성화하려면 다음 조건을 충족해야 합니다.

- 플랫폼 - 확장 상태 보고를 지원하는 플랫폼 버전을 사용해야 합니다.
- 권한 - Elastic Beanstalk가 환경에 대한 상태 정보를 스트리밍할 수 있도록 특정 로깅 관련 권한을 부여해야 합니다. Elasctic Beanstalk가 생성한 서비스 역할, `aws-elasticbeanstalk-service-role` 또는 계정의 서비스 연결 역할, `AWSServiceRoleForElasticBeanstalk`를 환경에서 사용하지 않는 경우 사용자 지정 서비스 역할에 다음 권한을 추가해야 합니다.

```
{
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource": "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/elasticbeanstalk/*:log-stream:*"
}
```

환경 상태 로그를 CloudWatch Logs로 스트리밍

Elastic Beanstalk 콘솔, EB CLI 또는 구성 옵션을 사용하여 CloudWatch Logs로의 환경 상태 스트리밍을 활성화할 수 있습니다.

Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 환경 상태 로그 스트리밍

환경 상태 로그를 CloudWatch Logs로 스트리밍하려면

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 환경을 선택한 다음 목록에서 환경의 이름을 선택합니다.
3. 탐색 창에서 구성을 선택합니다.
4. [모니터링] 구성 범주에서 [편집]을 선택합니다.
5. 상태 보고에서 보고 시스템이 확장으로 설정되었는지 확인합니다.
6. CloudWatch Logs로 상태 이벤트 스트리밍에서 다음과 같이 합니다.

- 로그 스트리밍을 활성화합니다.
- 보존에 로그 저장 일수를 설정합니다.
- 환경이 종료된 후 로그를 저장할지 여부를 지정하는 수명 주기 설정을 선택합니다.

7. 변경 사항을 저장하려면 페이지 하단에서 적용을 선택합니다.

로그 스트리밍을 활성화한 후 모니터링 구성 범주나 페이지로 돌아와서 로그 그룹 링크를 확인합니다. 이 링크를 클릭하여 CloudWatch 콘솔에서 환경 상태 로그를 봅니다.

EB CLI를 사용하여 환경 상태 로그 스트리밍

EB CLI를 사용하여 CloudWatch Logs로 환경 상태 로그 스트리밍을 활성화하려면 eb logs 명령을 사용합니다.

```
$ eb logs --cloudwatch-logs enable --cloudwatch-log-source environment-health
```

eb logs를 사용하여 CloudWatch Logs의 로그를 검색할 수도 있습니다. 예를 들어 다음 명령은 해당 환경에 대한 모든 상태 로그를 검색하고 이러한 로그를 `.elasticbeanstalk/logs` 아래의 디렉터리에 저장합니다.

```
$ eb logs --all --cloudwatch-log-source environment-health
```

구성 파일을 사용하여 환경 상태 로그 스트리밍

환경을 만들거나 업데이트할 때 구성 파일을 사용하여 CloudWatch Logs로의 환경 상태 로그 스트리밍을 설정하고 구성할 수 있습니다. 아래 예제를 사용하려면 텍스트를 복사하여, 해당 애플리케이션 소스 번들 최상위 수준의 `.config` 디렉터리 아래에 있는 확장명이 `.ebextensions`인 파일에 붙여 넣으십시오. 이 예제는 환경 상태 로그 스트리밍을 활성화하고, 환경 종료 후 로그를 유지하고, 로그를 30일 동안 저장하도록 Elastic Beanstalk를 구성합니다.

Example 상태 스트리밍 구성 파일

```
###############################################################################
##  Sets up Elastic Beanstalk to stream environment health information
##  to Amazon CloudWatch Logs.
##  Works only for environments that have enhanced health reporting enabled.
###############################################################################
```

```
option_settings:
  aws:elasticbeanstalk:cloudwatch:logs:health:
    HealthStreamingEnabled: true
    ### Settings below this line are optional.
    # DeleteOnTerminate: Delete the log group when the environment is
    # terminated. Default is false. If false, the health data is kept
    # RetentionInDays days.
    DeleteOnTerminate: false
    # RetentionInDays: The number of days to keep the archived health data
    # before it expires, if DeleteOnTerminate isn't set. Default is 7 days.
    RetentionInDays: 30
```

기본 옵션 및 유효한 값은 `aws:elasticbeanstalk:cloudwatch:logs:health` 단원을 참조하십시오.

Amazon EventBridge에서 Elastic Beanstalk 사용

Amazon EventBridge를 사용하면 Elastic Beanstalk 리소스를 모니터링하고 다른 AWS 서비스를 사용하는 대상 작업을 시작하는 이벤트 기반 규칙을 설정할 수 있습니다. 예를 들어 프로덕션 환경의 상태가 경고 상태로 변경될 때마다 Amazon SNS 주제에 신호를 보내 이메일 알림을 보내는 규칙을 설정할 수 있습니다. 또는 환경의 상태가 성능 저하됨 또는 심각으로 변경될 때마다 Slack에 알림을 전달하도록 Lambda 함수를 설정할 수 있습니다.

Amazon EventBridge에서 규칙을 생성하여 다음 Elastic Beanstalk 이벤트에 적용할 수 있습니다.

- 환경 작업의 상태 변경(생성, 업데이트 및 종료 작업 포함) 이 이벤트는 상태 변경의 시작, 성공 또는 실패를 지정합니다.
- 다른 리소스의 상태 변경. 환경 이외에 모니터링되는 다른 리소스에는 로드 밸런서, Auto Scaling 그룹, 인스턴스 등이 있습니다.
- 환경의 상태 전환. 이 이벤트는 환경 상태가 한 가지 상태에서 다른 상태로 전환된 경우를 나타냅니다.
- 관리되는 업데이트의 상태 변경. 이 이벤트는 상태 변경의 시작, 성공 또는 실패를 지정합니다.

관심 있는 특정 Elastic Beanstalk 이벤트를 캡처하려면 EventBridge가 이벤트를 감지하는 데 사용할 수 있는 이벤트별 패턴을 정의합니다. 이벤트 패턴은 일치하는 이벤트와 동일한 구조를 갖습니다. 패턴은 일치시키려는 필드를 인용하고 찾고 있는 값을 제공합니다. 이벤트는 최선의 작업을 기반으로 발생됩니다. EventBridge는 일반적인 운영 환경에서 거의 실시간으로 Elastic Beanstalk에서 EventBridge로 전달됩니다. 하지만 이벤트 전달을 지연하거나 방해하는 상황이 발생할 수 있습니다.

Elastic Beanstalk 이벤트에 포함되는 필드 목록과 가능한 문자열 값은 Elastic Beanstalk 이벤트 필드 매핑 섹션을 참조하세요. EventBridge 규칙이 이벤트 패턴을 사용하여 작동하는 방법에 대한 자세한 내용은 EventBridge의 이벤트 및 이벤트 패턴을 참조하세요.

EventBridge를 사용하여 Elastic Beanstalk 리소스 모니터링

EventBridge를 사용하면 Elastic Beanstalk이 리소스에 대한 이벤트를 내보낼 때 수행할 작업을 정의하는 규칙을 생성할 수 있습니다. 예를 들어 환경 상태가 변경될 때마다 이메일 메시지를 전송하는 규칙을 생성할 수 있습니다.

EventBridge 콘솔에는 Elastic Beanstalk 이벤트 패턴을 작성하기 위한 사전 정의된 패턴 옵션이 있습니다. 규칙을 만들 때 EventBridge 콘솔에서 이 옵션을 선택하면 Elastic Beanstalk 이벤트 패턴을 빠르게 작성할 수 있습니다. 이벤트 필드와 값만 선택하면 됩니다. 옵션을 선택하면 콘솔에서 이벤트 패턴이 작성되고 표시됩니다. 또는 작성한 이벤트 패턴을 수동으로 편집하여 사용자 지정 패턴으로 저장할 수 있습니다. 콘솔에는 작성 중인 이벤트 패턴에 복사하여 붙여 넣을 수 있는 자세한 샘플 이벤트를 표시할 수 있는 옵션도 제공합니다.

이벤트 패턴을 입력하거나, 복사하여 EventBridge 콘솔에 붙여 넣으려는 경우 콘솔에서 사용자 지정 패턴(Custom pattern) 옵션을 사용하도록 선택할 수 있습니다. 이렇게 하면 앞에서 설명한 필드와 값을 선택하는 단계를 거치지 않아도 됩니다. 이 주제에서는 사용할 수 있는 이벤트 일치 패턴과 Elastic Beanstalk 이벤트의 예를 제공합니다.

리소스 이벤트에 대한 규칙을 만들려면

1. EventBridge 및 Elastic Beanstalk를 사용할 권한이 있는 계정을 AWS 사용하여에 로그인합니다.
2. https://console.aws.amazon.com/events/에서 Amazon EventBridge 콘솔을 엽니다.
3. 탐색 창에서 규칙을 선택합니다.
4. Create rule을 선택합니다.
5. 규칙의 이름을 입력하고 선택적으로 설명을 입력합니다.
6. 이벤트 버스에서 기본값을 선택합니다. 계정의 AWS 서비스가 이벤트를 내보내면 항상 계정의 기본 이벤트 버스로 이동합니다.
7. 규칙 유형(Rule type)에서 이벤트 패턴이 있는 규칙(Rule with an event pattern)을 생성합니다.
8. Next(다음)를 선택합니다.
9. 이벤트 소스(Event source)에서 AWS 이벤트 또는 EventBridge 파트너 이벤트(Events or EventBridge partner events)를 선택합니다.
10. (선택 사항)샘플 이벤트(Sample event)를 선택하고AWS 이벤트(Event)를 선택합니다. 검색 필드에 Elastic Beanstalk를 입력합니다. 이렇게 하면 표시하도록 선택할 수 있는 샘플 Elastic

Beanstalk 이벤트 목록이 제공됩니다. 이 단계에서는 참조할 수 있는 샘플 이벤트만 표시합니다. 규칙 생성 결과에는 영향을 주지 않습니다. 이 주제의 후반부인 Elastic Beanstalk 이벤트의 예섹션에서는 같은 형식의 이벤트 예시를 제공합니다.

11. 이벤트 패턴(Event pattern)섹션에서 이벤트 패턴 양식(Event pattern form)을 선택합니다.

> **Note**
>
> 이벤트 패턴에 대한 텍스트가 이미 있고 이벤트 패턴을 작성하는 데 EventBridge 콘솔이 필요하지 않은 경우 사용자 정의 패턴(JSON 편집기)(Custom pattern(JSON editor))를 선택합니다. 그런 다음 수동으로 텍스트를 입력하거나, 복사하여 이벤트 패턴(Event Pattern) 상자에 붙여 넣을 수 있습니다. 다음(Next)을 선택하고 대상 입력 단계로 이동합니다.

12. 이벤트 소스(Event source)에서 AWS 서비스(services)를 선택합니다.
13. AWS 서비스(service)에서 Elastic Beanstalk를 선택합니다.
14. 이벤트 유형(Event type)에서 상태 변경(Status Change)을 선택합니다.
15. 이 단계에서는 Elastic Beanstalk에 대한 [세부 유형(detail type)], [상태(status)] 및 [심각도(severity)] 이벤트 필드를 사용하는 방법에 대해 설명합니다. 이러한 필드와 일치시킬 값을 선택하면 콘솔에 이벤트 패턴이 작성되고 표시되니다.

    - 특정 세부 유형에 단 하나의 값을 선택하면 계층 구조의 다음 필드에 대해 값을 하나 이상 선택할 수 있습니다.
    - 특정 세부 유형에 대해 둘 이상의 값을 선택하면 계층 구조의 다음 필드에 특정 값을 선택하지 마십시오. 이렇게 하면 이벤트 패턴의 필드 간에 모호한 일치 논리를 방지할 수 있습니다.

    [환경(environment)] 이벤트 필드는 이 계층의 영향을 받지 않으므로 다음 단계에서 설명한 대로 표시됩니다.

16. 환경(environment)에서 모든 환경(Any environment) 또는 특정 환경(Specific environment(s))을 선택합니다.

    - 특정 환경(Specific environment(s)) 선택하면 드롭다운 목록에서 하나 이상의 환경을 선택할 수 있습니다. EventBridge는 이벤트 패턴의 세부 정보(detail) 섹션에 있는 EnvironmentName[ ] 목록에서 선택한 모든 환경을 추가합니다. 그러면 규칙을 통해, 선택한 특정 환경만 포함하도록 모든 이벤트가 필터링됩니다.
    - 모든 환경(Any environment) 선택하면 이벤트 패턴에 환경이 추가되지 않습니다. 이 때문에 규칙은 환경에 따라 Elastic Beanstalk 이벤트를 필터링하지 않습니다.

17. Next(다음)를 선택합니다.

18. 대상 유형(Target types)에서 AWS 서비스(service)를 선택합니다.
19. 대상 선택(Select a targets)에서, Elastic Beanstalk에서 리소스 상태 변경 이벤트를 수신할 때 수행할 대상 작업을 선택합니다.

    예를 들어, 이벤트 발생 시 Amazon Simple Notification Service(SNS) 주제를 사용하여 이메일 또는 텍스트 메시지를 보낼 수 있습니다. 이렇게 하려면 Amazon SNS 콘솔을 사용하여 Amazon SNS 주제를 생성해야 합니다. 자세한 내용은 사용자 알림에 Amazon SNS 사용을 참조하세요.

    > **Important**
    >
    > 일부 대상 작업에서는 Amazon SNS 또는 Lambda 서비스를 비롯한 다른 서비스를 사용해야 할 수 있으므로 추가 요금이 발생할 수 있습니다. AWS 요금에 대한 자세한 내용은 섹션을 참조하세요https://aws.amazon.com/pricing/. 일부 서비스는 AWS 프리 사용 티어의 일부입니다. 신규 고객은 무료로 이 서비스를 시험 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 https://aws.amazon.com/free/ 섹션을 참조하세요.

20. (선택 사항) 다른 대상 추가(Add another target)를 선택하여 이벤트 규칙에 대한 추가 대상 작업을 지정합니다.
21. Next(다음)를 선택합니다.
22. (선택 사항)규칙에 대해 하나 이상의 태그를 입력하세요. 자세한 정보는 Amazon EventBridge 사용 설명서의 Amazon EventBridge 태그를 참조하세요.
23. 다음을 선택합니다.
24. 규칙의 세부 정보를 검토하고 규칙 생성을 선택합니다.

Elastic Beanstalk 이벤트 패턴의 예

이벤트 패턴은 일치하는 이벤트와 동일한 구조를 갖습니다. 패턴은 일치시키려는 필드를 인용하고 찾고 있는 값을 제공합니다.

- 모든 환경의 상태 변경

```
{
   "source": [
    "aws.elasticbeanstalk"
  ],
  "detail-type": [
    "Health status change"
    ]
```

```
}
```

- 다음 환경의 상태 변경: `myEnvironment1` 및 `myEnvironment2`. 이 이벤트 패턴은 이러한 두 가지 특정 환경을 필터링하는 반면, 필터링하지 않는 이전 상태 변경 예제는 모든 환경에 대한 이벤트를 보냅니다.

```
{"source": [
    "aws.elasticbeanstalk"
    ],
    "detail-type": [
        "Health status change"
    ],
    "detail": {
        "EnvironmentName": [
            "myEnvironment1",
            "myEnvironment2"
        ]
    }
}
```

- 모든 환경에 대한 Elastic Beanstalk 리소스 상태 변경

```
{
  "source": [
    "aws.elasticbeanstalk"
  ],
  "detail-type": [
    "Elastic Beanstalk resource status change"
    ]
}
```

- 다음 환경에 대해 `Status` 환경 업데이트 실패 및 `Severity` 오류로 Elastic Beanstalk 리소스 상태 변경: `myEnvironment1` 및 `myEnvironment2`

```
{"source": [
    "aws.elasticbeanstalk"
    ],
    "detail-type": [
        "Elastic Beanstalk resource status change"
    ],
    "detail": {
        "Status": [
            "Environment update failed"
```

```
            ],
        "Severity": [
            "ERROR"
            ],
        "EnvironmentName": [
            "myEnvironment1",
            "myEnvironment2"
        ]
    }
}
```

- 로드 밸런서, Auto Scaling 그룹, 인스턴스 등 기타 리소스의 상태 변경

```
{
   "source": [
    "aws.elasticbeanstalk"
  ],
  "detail-type": [
    "Other resource status change"
    ]
}
```

- 모든 환경에 대한 관리형 업데이트 상태 변경

```
{
   "source": [
    "aws.elasticbeanstalk"
  ],
  "detail-type": [
    "Managed update status change"
    ]
}
```

- Elastic Beanstalk에서 모든 이벤트를 캡처하려면(`detail-type` 섹션 제외)

```
{
  "source": [
    "aws.elasticbeanstalk"
  ]
}
```

Elastic Beanstalk 이벤트의 예

다음은 리소스 상태 변경에 대한 Elastic Beanstalk 이벤트의 예입니다.

```
{
   "version":"0",
   "id":"1234a678-1b23-c123-12fd3f456e78",
   "detail-type":"Elastic Beanstalk resource status change",
   "source":"aws.elasticbeanstalk",
   "account":"111122223333",
   "time":"2020-11-03T00:31:54Z",
   "region":"us-east-1",
   "resources":[
      "arn:was:elasticbeanstalk:us-east-1:111122223333:environment/myApplication/
myEnvironment"
   ],
   "detail":{
      "Status":"Environment creation started",
      "EventDate":1604363513951,
      "ApplicationName":"myApplication",
      "Message":"createEnvironment is starting.",
      "EnvironmentName":"myEnvironment",
      "Severity":"INFO"
   }
}
```

다음은 상태 변경에 대한 Elastic Beanstalk 이벤트의 예입니다.

```
{
   "version":"0",
   "id":"1234a678-1b23-c123-12fd3f456e78",
   "detail-type":"Health status change",
   "source":"aws.elasticbeanstalk",
   "account":"111122223333",
   "time":"2020-11-03T00:34:48Z",
   "region":"us-east-1",
   "resources":[
      "arn:was:elasticbeanstalk:us-east-1:111122223333:environment/myApplication/
myEnvironment"
   ],
   "detail":{
      "Status":"Environment health changed",
      "EventDate":1604363687870,
```

```
      "ApplicationName":"myApplication",
      "Message":"Environment health has transitioned from Pending to Ok. Initialization
 completed 1 second ago and took 2 minutes.",
      "EnvironmentName":"myEnvironment",
      "Severity":"INFO"
   }
}
```

Elastic Beanstalk 이벤트 필드 매핑

다음 표에서는 Elastic Beanstalk 이벤트 필드와 가능한 해당 문자열 값이 EventBridge `detail-type` 필드에 매핑되어 있습니다. EventBridge가 서비스에 이벤트 패턴을 사용하여 작동하는 방법에 대한 자세한 내용은 EventBridge의 이벤트 및 이벤트 패턴을 참조하세요.

EventBridge 필드 detail-type	Elastic Beanstalk 필드 Status	Elastic Beanstalk 필드 Severity	Elastic Beanstalk 필드 Message
Elastic Beanstalk resource status change	Environment creation started	INFO	createEnvironment is starting.
	Environment creation successful	INFO	createEnvironment completed successfully.
	Environment creation successful	INFO	Launched environment: <Environment Name>. However, there were issues during launch. See event log for details.
	Environment creation failed	ERROR	Failed to launch environment.
	Environment update started	INFO	Environment update is starting.

EventBridge 필드 detail-type	Elastic Beanstalk 필드 Status	Elastic Beanstalk 필드 Severity	Elastic Beanstalk 필드 Message
	Environment update successful	INFO	Environment update completed successfully.
	Environment update failed	ERROR	Failed to deploy configuration.
	Environment termination started	INFO	terminateEnvironment is starting.
	Environment termination successful	INFO	terminateEnvironment completed successfully.
	Environment termination failed	INFO	The environment termination step failed because at least one of the environment termination workflows failed.
Other resource status change	Auto Scaling group created	INFO	createEnvironment is starting.
	Auto Scaling group deleted	INFO	createEnvironment is starting.
	Instance added	INFO	Added instance [i-123456789a12b1234] to your environment.

EventBridge 필드 detail-type	Elastic Beanstalk 필드 Status	Elastic Beanstalk 필드 Severity	Elastic Beanstalk 필드 Message
	Instance removed	INFO	Removed instance [i-123456789a12b1234] from your environment.
	Load balancer created	INFO	Created load balancer named: <LB Name>
	Load balancer deleted	INFO	Deleted load balancer named: <LB Name>
Health status change	Environment health changed	INFO/WARN	Environment health has transitioned to <healthStatus>.
	Environment health changed	INFO/WARN	Environment health has transitioned from <healthStatus> to <healthStatus>.
Managed update status change	Managed updated started	INFO	Managed platform update is in-progress.
	Managed update failed	INFO	Managed update failed, retrying in %s minutes.

를 사용하여 Elastic Beanstalk 리소스 찾기 및 추적 AWS Config

AWS Config는 AWS 계정의 AWS 리소스 구성에 대한 자세한 보기를 제공합니다. 리소스 간에 어떤 관계가 있는지 파악하고, 구성 변경 이력을 확인하고, 시간이 지나면서 구성과 관계가 어떻게 변하는지 확인할 수 있습니다. AWS Config 를 사용하여 데이터 규정 준수를 위해 리소스 구성을 평가하는 규칙을 정의할 수 있습니다.

여러 Elastic Beanstalk 리소스 유형이 AWS Config와 통합됩니다.

- 애플리케이션
- 애플리케이션 버전
- 환경

다음 섹션에서는 이러한 유형의 리소스를 기록 AWS Config 하도록를 구성하는 방법을 보여줍니다.

에 대한 자세한 내용은 AWS Config 개발자 안내서를 AWS Config참조하세요. 요금에 대한 자세한 내용은 AWS Config 요금 정보 페이지를 참조하세요.

설 AWS Config정

처음에 설정하려면 AWS Config 개발자 안내서의 다음 주제를 AWS Config참조하세요.

- 콘솔 AWS Config 로 설정
- 를 AWS Config 사용하여 설정 AWS CLI

Elastic Beanstalk 리소스를 기록 AWS Config 하도록 구성

기본적으로는 환경이 실행 중인 리전에서 검색하는 지원되는 모든 유형의 리전 리소스에 대한 구성 변경을 AWS Config 기록합니다. 특정 리소스 유형에 대한 변경 사항 또는 글로벌 리소스에 대한 변경 사항을 기록 AWS Config 하도록를 사용자 지정할 수 있습니다.

예를 들어 Elastic Beanstalk 리소스 및 Elastic Beanstalk가 시작하는 다른 AWS 리소스의 하위 집합에 대한 변경 사항을 기록 AWS Config 하도록를 구성할 수 있습니다. AWS Config 콘솔을 사용하여 특정 유형 필드의 AWS Config 설정 페이지에서 Elastic Beanstalk를 리소스로 선택할 수 있습니다. 여기서 Elastic Beanstalk 리소스 유형(Application, ApplicationVersion, Environment)을 기록하도록 선택할 수 있습니다.

다음 그림은 애플리케이션, Application ApplicationVersionVersion및 환경을 기록하도록 선택할 수 있는 Elastic Beanstalk 리소스 유형이 있는 AWS Config 설정 페이지를 보여줍니다.



몇몇 리소스 유형을 선택한 후 특정 유형 목록이 표시되는 방법입니다.



리전별 리소스와 글로벌 리소스에 대해 알아보고 전체 사용자 지정 절차는 리소스 AWS Config 레코드 선택을 참조하세요.

AWS Config 콘솔에서 Elastic Beanstalk 구성 세부 정보 보기

AWS Config 콘솔을 사용하여 Elastic Beanstalk 리소스를 찾고 구성에 대한 현재 및 과거 세부 정보를 가져올 수 있습니다. 다음의 예는 Elastic Beanstalk 환경에 대한 정보를 찾는 방법을 알려줍니다.

AWS Config 콘솔에서 Elastic Beanstalk 환경을 찾으려면

1. AWS Config 콘솔을 엽니다.
2. 리소스를 선택합니다.

3. 리소스 인벤토리 페이지에서 리소스를 선택합니다.
4. 리소스 유형(Resource type) 메뉴를 열고 ElasticBeanstalk로 스크롤 한 후 Elastic Beanstalk 리소스 유형 중 하나 이상을 선택합니다.

> **Note**
>
> Elastic Beanstalk가 사용자 애플리케이션을 위해 생성한 다른 리소스의 구성에 대한 세부 정보를 보려면 추가 리소스 유형을 선택합니다. 예를 들어 EC2에서 인스턴스를 선택할 수 있습니다.

5. Look up(조회)을 선택합니다. 다음 그림의 2을 참조하십시오.



6. 가 AWS Config 표시하는 리소스 목록에서 리소스 ID를 선택합니다.



AWS Config 는 선택한 리소스에 대한 구성 세부 정보 및 기타 정보를 표시합니다.



기록이 된 구성의 세부 정보를 완전히 확인하려면 세부 정보 보기를 선택합니다.



리소스를 찾고이 페이지에서 정보를 보는 자세한 방법은 AWS Config 개발자 안내서의 AWS 리소스 구성 및 기록 보기를 참조하세요.

AWS Config 규칙을 사용하여 Elastic Beanstalk 리소스 평가

Elastic Beanstalk 리소스에 대한 이상적인 구성 설정을 나타내는 AWS Config 규칙을 생성할 수 있습니다. 미리 정의된 AWS 관리형 구성 규칙을 사용하거나 사용자 지정 규칙을 정의할 수 있습니다.는 리소스 구성에 대한 변경 사항을 AWS Config 지속적으로 추적하여 해당 변경 사항이 규칙의 조건을 위반하는지 여부를 결정합니다. AWS Config 콘솔에는 규칙 및 리소스의 규정 준수 상태가 표시됩니다.

리소스가 규칙을 위반하고 규정 미준수로 플래그가 지정된 경우는 Amazon Simple Notification Service(Amazon SNS) 주제를 사용하여 알림을 보낼 AWS Config 수 있습니다. 이러한 AWS Config 알림의 데이터를 프로그래밍 방식으로 사용하려면 Amazon Simple Queue Service(Amazon SQS) 대기열을 Amazon SNS 주제의 알림 엔드포인트로 사용합니다. 예를 들어 누군가 환경의 Auto Scaling 그룹 구성을 수정할 때 워크플로가 시작되도록 코드를 작성할 수 있습니다.

규칙 설정 및 사용에 대한 자세한 내용은 AWS Config 개발자 안내서의 AWS Config 규칙으로 리소스 평가를 참조하세요.

Amazon DynamoDB에서 Elastic Beanstalk 사용

Amazon DynamoDB는 완벽하게 관리되는 NoSQL 데이터베이스 서비스로서 원활한 확장성과 함께 빠르고 예측 가능한 성능을 제공합니다. 개발자인 경우, DynamoDB를 사용하여 데이터 규모에 관계없이 데이터를 저장 및 검색하고, 어떤 수준의 요청 트래픽이라도 처리할 수 있는 데이터베이스 테이블을 생성할 수 있습니다. DynamoDB는 테이블의 데이터와 트래픽을 충분한 수의 서버로 자동 분산하여 고객이 지정한 요청 용량과 저장된 데이터 규모를 처리하면서도 일관되고 빠른 성능을 발휘합니다. 모든 데이터 항목은 솔리드 스테이트 드라이브(SSDs)에 저장되며 한 AWS 리전의 여러 가용 영역에 자동으로 복제되어 내장된 고가용성 및 데이터 내구성을 제공합니다.

작업자 환경에서 정기적 작업을 사용하는 경우, Elastic Beanstalk는 DynamoDB 테이블을 만들고 이를 통해 리더를 선정하고 작업 정보를 저장합니다. 환경의 각 인스턴스는 리더가 되어 예정 일자에 작업을 수행할 수 있도록 몇 초마다 테이블에 쓰기를 시도합니다.

구성 파일을 사용하여 애플리케이션의 DynamoDB 테이블을 만들 수 있습니다. 구성 파일로 테이블을 생성하고 Node.js의 AWS SDK for JavaScript를 사용하여 연결하는 샘플 Node.js 애플리케이션은 GitHub의 eb-node-express-sample을 참조하세요. DynamoDB를 PHP와 함께 사용하는 예제 연습은 단원을 참조하세요예: DynamoDB, CloudWatch, SNS 를 사용하는 예제는 AWS SDK for Java 설명서의 DynamoDB로 Tomcat 세션 상태 관리를 AWS SDK for Java참조하세요.

구성 파일을 사용하여 DynamoDB 테이블을 생성한 경우, 테이블은 해당 환경의 수명 주기에 연결되지 않고, 환경을 종료해도 삭제되지 않습니다. 개인 정보가 불필요하게 보존되지 않도록 하려면 더 이상 필요 없는 기록을 삭제하거나 테이블을 삭제하세요.

DynamoDB에 대한 자세한 내용은 DynamoDB 개발자 안내서를 참조하세요.

Amazon ElastiCache에서 Elastic Beanstalk 사용

Amazon ElastiCache는 클라우드에서 분산 인 메모리 캐시 환경을 설정, 관리 및 조정할 수 있는 웹 서비스입니다. 이 서비스는 분산 캐시 환경의 배포 및 관리와 관련된 복잡성을 제거하면서 확장 가능하고 비용 효율적인 고성능 인 메모리 캐시를 제공합니다. ElastiCache는 Redis 및 Memcached와 프로토콜이 호환되므로 현재 기존 Redis 및 Memcached 환경과 함께 사용하는 코드, 애플리케이션, 인기 도구가 서비스와 원활하게 연동합니다. ElastiCache에 대한 자세한 내용은 Amazon ElastiCache 제품 페이지를 참조하십시오.

Amazon ElastiCache에서 Elastic Beanstalk를 사용하려면

1. ElastiCache 클러스터를 생성합니다.

- Redis를 사용하여 ElastiCache 클러스터를 생성하는 방법에 대한 지침은 ElastiCache for Redis 사용 설명서의 Amazon ElastiCache for Redis 시작하기를 참조하세요.
- Memcached를 사용하여 ElastiCache 클러스터를 생성하는 방법에 대한 지침은 ElastiCache for Memcached 사용 설명서의 Amazon ElastiCache for Memcached 시작하기를 참조하세요.

2. Elastic Beanstalk 애플리케이션에서 사용되는 Amazon EC2 보안 그룹에서 액세스할 수 있도록 ElastiCache 보안 그룹을 구성합니다. AWS Management Console을 사용하여 EC2 보안 그룹의 이름을 찾는 방법에 대한 지침은 EC2 인스턴스 문서 페이지의 EC2 보안 그룹 섹션을 참조하세요.

   - Redis에 대한 자세한 내용은 ElastiCache for Redis 사용 설명서의 액세스 권한 부여를 참조하세요.
   - Memcached에 대한 자세한 내용은 ElastiCache for Memcached 사용 설명서의 액세스 권한 부여를 참조하세요.

구성 파일을 사용하여 ElastiCache를 사용하도록 Elastic Beanstalk 환경을 사용자 지정할 수 있습니다. ElastiCache와 Elastic Beanstalk를 통합하는 구성 파일 예제는 예: ElastiCache 단원을 참조하십시오.

Amazon Elastic File System에서 Elastic Beanstalk 사용

Amazon Elastic File System(Amazon EFS)을 통해 여러 가용 영역의 인스턴스가 탑재할 수 있는 네트워크 파일 시스템을 만들 수 있습니다. Amazon EFS 파일 시스템은 보안 그룹을 사용하여 기본 또는 사용자 지정 VPC에 있는 네트워크를 통한 액세스를 제어하는 AWS 리소스입니다.

Elastic Beanstalk 환경에서 Amazon EFS를 사용하여 사용자가 업로드하거나 수정한 애플리케이션 파일을 저장하는 공유 디렉터리를 만들 수 있습니다. 애플리케이션은 로컬 스토리지와 같은 탑재된 Amazon EFS 볼륨을 처리할 수 있습니다. 이렇게 하면 여러 인스턴스로 확장하기 위해 애플리케이션 코드를 변경할 필요가 없습니다.

Amazon EFS에 대한 자세한 내용은 Amazon Elastic File System 사용 설명서를 참조하십시오.

> **Note**
>
> Elastic Beanstalk는 웹앱 사용자를 생성하여 Amazon EC2 인스턴스에서 애플리케이션 디렉터리의 소유자로 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 설계 고려 사항 주제의 영구 스토리지를 참조하세요.

Sections

- 구성 파일
- 암호화된 파일 시스템
- 샘플 애플리케이션
- 파일 시스템 정리

구성 파일

Elastic Beanstalk는 Amazon EFS 파일 시스템을 만들고 탑재할 때 사용할 수 있는 구성 파일을 제공합니다. 환경의 일부로 Amazon EFS 볼륨을 만들거나, Elastic Beanstalk와 관계없이 만든 Amazon EFS 볼륨을 탑재할 수 있습니다.

- storage-efs-createfilesystem.config – `Resources` 키를 사용하여 Amazon EFS에 새 파일 시스템과 탑재 지점을 만듭니다. 사용자 환경의 모든 인스턴스를 동일한 파일 시스템에 연결하여 확장 가능한 공유 스토리지를 만들 수 있습니다. `storage-efs-mountfilesystem.config`를 사용하여 각 인스턴스에 파일 시스템을 탑재합니다.

  > **내부 리소스**
  >
  > 구성 파일을 사용하여 생성하는 모든 리소스는 환경의 수명 주기에 연결됩니다. 환경을 종료하거나 구성 파일을 제거하면 이러한 리소스가 손실됩니다.

- storage-efs-mountfilesystem.config – Amazon EFS 파일 시스템을 환경에 있는 인스턴스의 로컬 경로에 탑재합니다. `storage-efs-createfilesystem.config`을 사용하여 환경의 일부로 볼륨을 만들 수 있습니다. 또는 Amazon EFS 콘솔 AWS CLI또는 AWS SDK를 사용하여 환경에 탑재할 수 있습니다.

구성 파일을 사용하려면 `storage-efs-createfilesystem.config`를 사용하여 Amazon EFS 파일 시스템을 만들어 시작합니다. 구성 파일의 지침에 따라 소스 코드의 .ebextensions 디렉터리에 이를 추가하여 VPC에 파일 시스템을 만듭니다.

Elastic Beanstalk 환경에 업데이트된 소스 코드를 배포합니다. 이는 파일 시스템이 성공적으로 만들어졌는지 확인하기 위한 것입니다. 그런 다음 `storage-efs-mountfilesystem.config`를 추가하여 파일 시스템을 환경의 인스턴스에 탑재합니다. 이를 두 개의 별도 배포에서 수행하면 탑재 작업이 실패할 경우에도 파일 시스템이 그대로 유지됩니다. 동일한 배포에서 둘 다 수행하면 어느 한 단계의 문제로 인해 배포가 실패할 경우 파일 시스템이 종료됩니다.

암호화된 파일 시스템

Amazon EFS는 암호화된 파일 시스템을 지원합니다. 이 주제에서 설명하는 `storage-efs-createfilesystem.config` 구성 파일은 두 개의 사용자 지정 옵션을 정의합니다. 이러한 옵션을 사용하여 Amazon EFS 암호화된 파일 시스템을 생성할 수 있습니다. 자세한 내용은 구성 파일의 지침을 참조하세요.

샘플 애플리케이션

Elastic Beanstalk는 공유 스토리지에 Amazon EFS를 사용하는 샘플 애플리케이션도 제공합니다. 두 프로젝트는 로드 밸런싱된 환경에서 블로그 또는 기타 콘텐츠 관리 시스템을 실행하기 위해 표준 WordPress 또는 Drupal 설치 관리자와 함께 사용할 수 있는 구성 파일입니다. 사용자가 사진이나 기타 미디어를 업로드하면 파일이 Amazon EFS 파일 시스템에 저장됩니다. 이렇게 하면 플러그인을 사용하여 Amazon S3에 업로드된 파일을 저장하는 대안을 사용할 필요가 없습니다.

- 로드 밸런싱된 WordPress – 여기에는 WordPress를 안전하게 설치하고 이를 로드 밸런싱된 Elastic Beanstalk 환경에서 실행하기 위한 구성 파일이 포함됩니다.
- 로드 밸런싱된 Drupal – 여기에는 Drupal을 안전하게 설치하고 이를 로드 밸런싱된 Elastic Beanstalk 환경에서 실행하기 위한 구성 파일과 지침이 포함됩니다.

파일 시스템 정리

구성 파일을 사용하여 Elastic Beanstalk 환경에 Amazon EFS 파일 시스템을 만든 경우, 환경을 종료하면 Elastic Beanstalk가 이 파일 시스템을 제거합니다. 실행 중인 애플리케이션의 저장 비용을 최소화하려면 애플리케이션에 필요하지 않은 파일을 정기적으로 삭제하십시오. 또는 애플리케이션 코드가 파일 수명 주기를 올바르게 유지하는지 확인합니다.

> **Important**
>
> Elastic Beanstalk 환경 외부에서 Amazon EFS 파일 시스템을 만들어 환경 인스턴스에 탑재한 경우에는 환경을 종료해도 Elastic Beanstalk가 파일 시스템을 제거하지 않습니다. 개인 정보가 보존되고 보관 비용이 발생되지 않게 하려면 애플리케이션이 저장한 파일이 더 이상 필요하지 않은 경우 파일을 삭제하십시오. 또는 전체 파일 시스템을 제거할 수도 있습니다.

에서 Elastic Beanstalk 사용 AWS Identity and Access Management

AWS Identity and Access Management (IAM)를 사용하면 AWS 리소스에 대한 액세스를 안전하게 제어할 수 있습니다. 이 섹션에는 IAM 정책, 인스턴스 프로파일, 서비스 역할을 사용하기 위한 참조 자료가 포함되어 있습니다.

권한 개요는 Elastic Beanstalk 서비스 역할, 인스턴스 프로파일, 사용자 정책 단원을 참조하세요. 대부분의 환경에서 환경을 처음 시작할 때 Elastic Beanstalk 콘솔에서 만들라고 요청하는 서비스 역할과 인스턴스 프로파일에 필요한 권한이 모두 있습니다. 마찬가지로 모든 액세스 및 읽기 전용 액세스에 대해 Elastic Beanstalk가 제공하는 관리형 정책에 일상적 사용에 필요한 사용자 권한이 모두 포함되어 있습니다.

IAM 사용 설명서는 AWS 권한에 대한 심층적인 범위를 제공합니다.

주제

- Elastic Beanstalk 인스턴스 프로파일 관리
- Elastic Beanstalk 서비스 역할 관리
- Elastic Beanstalk에 서비스 연결 역할 사용
- Elastic Beanstalk 사용자 정책 관리
- Elastic Beanstalk의 Amazon 리소스 이름 형식
- Elastic Beanstalk 작업에 사용되는 리소스 및 조건
- 태그를 사용하여 Elastic Beanstalk 리소스에 대한 액세스 제어
- 관리형 정책에 기반한 정책 예제
- 리소스 권한에 기반한 정책 예제
- 환경 간 Amazon S3 버킷 액세스 방지

Elastic Beanstalk 인스턴스 프로파일 관리

인스턴스 프로파일은 인스턴스가 시작될 때 Amazon EC2 인스턴스에 역할 정보를 전달하는 데 사용할 수 있는 AWS Identity and Access Management (IAM) 역할의 컨테이너입니다.

AWS 계정에 EC2 인스턴스 프로파일이 없는 경우 IAM 서비스를 사용하여 프로파일을 생성해야 합니다. 그런 다음 생성한 새 환경에 EC2 인스턴스 프로파일을 할당할 수 있습니다. Elastic Beanstalk 콘솔의 환경 생성 단계를 통해 IAM 콘솔에 액세스할 수 있으므로 필요한 권한이 있는 EC2 인스턴스 프로파일을 생성할 수 있습니다.

> **Note**
>
> 이전에 Elastic Beanstalk는 AWS 계정이 환경을 `aws-elasticbeanstalk-ec2-role` 처음 생성할 때 라는 기본 EC2 인스턴스 프로파일을 생성했습니다. 이 인스턴스 프로파일에는 기본 관리형 정책이 포함되었습니다. 계정에 이미 이 인스턴스 프로파일이 있는 경우 사용자 환경에 계속 할당할 수 있습니다.
> 그러나 최근 AWS 보안 지침에서는 AWS 서비스가 다른 AWS 서비스인 EC2에 대한 신뢰 정책이 있는 역할을 자동으로 생성하는 것을 허용하지 않습니다. 이러한 보안 지침 때문에 Elastic Beanstalk는 더 이상 기본 `aws-elasticbeanstalk-ec2-role` 인스턴스 프로파일을 생성하지 않습니다.

관리형 정책

Elastic Beanstalk는 사용자 환경이 다양한 사용 사례를 충족할 수 있도록 여러 관리형 정책을 제공합니다. 환경의 기본 사용 사례를 충족하려면 이러한 정책을 EC2 인스턴스 프로파일의 역할에 연결해야 합니다.

- AWSElasticBeanstalkWebTier – 애플리케이션에서 Amazon S3에 로그를 업로드하고 AWS X-Ray에 디버깅 정보를 업로드할 수 있는 권한을 부여합니다. 관리형 정책 콘텐츠를 확인하려면 AWS 관리형 정책 참조 안내서의 AWSElasticBeanstalkWebTier 페이지를 참조하세요.
- AWSElasticBeanstalkWorkerTier – 대기열 관리, 리더 선출, 정기적 작업을 비롯하여 로그 업로드, 디버깅, 측정치 게시, 작업자 인스턴스 작업 등에 대한 권한을 부여합니다. 관리형 정책 콘텐츠를 확인하려면 AWS 관리형 정책 참조 안내서의 AWSElasticBeanstalkWorkerTier 페이지를 참조하세요.
- AWSElasticBeanstalkMulticontainerDocker – Amazon Elastic Container Service에서 Docker 환경의 클러스터 작업을 조정할 수 있는 권한을 부여합니다. 관리형 정책 콘텐츠를 확인하려면 AWS 관리형 정책 참조 안내서의 AWSElasticBeanstalkMulticontainerDocker 페이지를 참조하세요.

> **Important**
>
> Elastic Beanstalk 관리형 정책은 세부 권한을 부여하지 않으며, Elastic Beanstalk 애플리케이션 작업에 잠재적으로 필요할 수 있는 모든 권한을 부여합니다. 경우에 따라 관리형 정책의 권한을 추가로 제한할 수 있습니다. 한 사용 사례의 예제는 환경 간 Amazon S3 버킷 액세스 방지 단원을 참조하세요.

관리형 정책은 사용자가 솔루션에 추가하여 Elastic Beanstalk가 관리하지 않는 사용자 지정 리소스에 대한 권한도 다루지 않습니다. 사용 권한, 최소 필수 권한 또는 사용자 지정 리소스 권한을 세부적으로 설정하려면 사용자 지정 정책을 사용합니다.

EC2에 대한 신뢰 관계 정책

환경의 EC2 인스턴스에서 필수적인 역할을 수임하도록 허용하려면 다음과 같이 인스턴스 프로파일에서 Amazon EC2를 신뢰 관계 정책의 신뢰할 수 있는 엔터티로 지정해야 합니다.

```
{
  "Version": "2008-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "ec2.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

권한을 사용자 지정하려면 정책을 기본 인스턴스 프로파일에 연결된 역할에 추가하거나 제한된 권한 세트를 보유한 인스턴스 프로파일을 직접 생성합니다.

Sections

- 인스턴스 프로파일 생성
- 기본 인스턴스 프로파일에 권한 추가
- 사용자 인스턴스 프로파일에 할당된 권한 확인
- 만료된 기본 인스턴스 프로파일 업데이트

인스턴스 프로파일 생성

인스턴스 프로파일은 표준 IAM 역할을 둘러싼 래퍼로서 EC2 인스턴스에서 역할을 수임하도록 허용합니다. 기본 Elastic Beanstalk 관리형 정책을 사용하여 인스턴스 프로파일을 생성할 수 있습니다. 추가 인스턴스 프로파일을 생성하여 다양한 애플리케이션에 대한 권한을 사용자 지정할 수도 있습니다. 또는 작업자 계층 또는 ECS 관리형 Docker 환경에 대한 권한을 부여하는 두 가지 관리형 정책을 포함하지 않는 인스턴스 프로파일을 생성할 수 있습니다.

기본 관리형 정책을 사용하여 인스턴스 프로파일을 생성하려면

1. IAM 콘솔에서 역할(Roles) 페이지를 엽니다.
2. 역할 생성(Create role)을 선택합니다.
3. 신뢰할 수 있는 엔터티 유형에서 AWS 서비스를 선택합니다.
4. 서비스 또는 사용 사례에서 Elastic Beanstalk를 선택합니다.
5. 사용 사례에서 Elastic Beanstalk – 컴퓨팅을 선택합니다.
6. 다음을 선택합니다.
7. 역할 이름을 입력합니다.

   Elastic Beanstalk 콘솔에서 제안하는 기본 역할의 이름을 입력할 수 있습니다`aws-elasticbeanstalk-ec2-role`.
8. 권한 정책에 다음이 포함되어 있는지 확인한 후 다음을 선택합니다.

   - `AWSElasticBeanstalkWebTier`
   - `AWSElasticBeanstalkWorkerTier`
   - `AWSElasticBeanstalkMulticontainerDocker`
9. 역할 생성을 선택합니다.

선택한 특정 관리형 정책으로 인스턴스 프로파일을 생성하려면

1. IAM 콘솔에서 역할(Roles) 페이지를 엽니다.
2. 역할 생성을 선택합니다.
3. 신뢰할 수 있는 엔터티 유형에서 AWS 서비스를 선택합니다.
4. 사용 사례에서 EC2를 선택합니다.
5. 다음을 선택합니다.
6. Elastic Beanstalk에서 제공되는 적절한 관리형 정책과 애플리케이션에 필요한 권한을 제공하는 추가 정책을 연결합니다.
7. 다음을 선택합니다.
8. 역할 이름을 입력합니다.
9. (선택 사항) 태그를 역할에 추가합니다.
10. 역할 생성을 선택합니다.

기본 인스턴스 프로파일에 권한 추가

애플리케이션이 기본 인스턴스 프로파일에서 권한이 부여되지 않은 AWS APIs 또는 리소스에 액세스하는 경우 IAM 콘솔에서 권한을 부여하는 정책을 추가합니다.

기본 인스턴스 프로파일에 연결된 역할에 정책을 추가하려면

1. IAM 콘솔에서 역할(Roles) 페이지를 엽니다.
2. EC2 인스턴스 프로파일로 할당된 역할을 선택합니다.
3. 권한 탭에서 정책 연결을 선택합니다.
4. 애플리케이션이 사용하는 추가 서비스의 관리형 정책을 선택합니다. 예: `AmazonS3FullAccess`또는 `AmazonDynamoDBFullAccess`.
5. 정책 연결(Attach policies)을 선택합니다.

사용자 인스턴스 프로파일에 할당된 권한 확인

기본 인스턴스 프로파일에 할당된 권한은 만들어진 시기, 환경을 마지막으로 시작한 시간, 사용한 클라이언트 등에 따라 다를 수 있습니다. IAM 콘솔에서 기본 인스턴스 프로파일의 권한을 확인할 수 있습니다.

기본 인스턴스 프로파일의 권한을 확인하려면

1. IAM 콘솔에서 역할(Roles) 페이지를 엽니다.
2. EC2 인스턴스 프로파일로 할당된 역할을 선택합니다.
3. 권한 탭에서 역할에 연결된 정책 목록을 검토합니다.
4. 정책이 부여하는 권한을 보려면 해당 정책을 선택합니다.

만료된 기본 인스턴스 프로파일 업데이트

기본 인스턴스 프로파일에 필요한 권한이 없는 경우 EC2 인스턴스 프로파일에 할당된 역할에 관리형 정책을 수동으로 추가할 수 있습니다.

기본 인스턴스 프로파일에 연결된 역할에 관리형 정책을 추가하려면

1. IAM 콘솔에서 역할(Roles) 페이지를 엽니다.
2. EC2 인스턴스 프로파일로 할당된 역할을 선택합니다.

3. 권한 탭에서 정책 연결을 선택합니다.
4. **`AWSElasticBeanstalk`**를 입력하여 정책을 필터링합니다.
5. 다음 정책을 선택한 후 정책 연결을 선택합니다.

   - `AWSElasticBeanstalkWebTier`
   - `AWSElasticBeanstalkWorkerTier`
   - `AWSElasticBeanstalkMulticontainerDocker`

Elastic Beanstalk 서비스 역할 관리

환경을 관리하고 모니터링하기 위해는 사용자를 대신하여 환경 리소스에 대한 작업을 AWS Elastic Beanstalk 수행합니다. Elastic Beanstalk는 이러한 작업을 수행하기 위해 특정 권한이 필요하며 이러한 권한을 얻기 위해 AWS Identity and Access Management (IAM) 서비스 역할을 수임합니다.

Elastic Beanstalk가 서비스 역할을 수행할 때마다 임시 보안 인증 증명을 사용해야 합니다. 이 보안 인증을 받기 위해 Elastic Beanstalk는 리전별 엔드포인트의 AWS Security Token Service (AWS STS)에 요청을 전송합니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 임시 보안 자격 증명을 참조하세요.

> **Note**
>
> 환경이 위치한 리전의 AWS STS 엔드포인트가 비활성화된 경우 Elastic Beanstalk는 비활성화할 수 없는 대체 엔드포인트에 대한 요청을 보냅니다. 해당 엔드포인트는 다른 리전과 연결되어 있습니다. 따라서 교차 리전 요청을 형성합니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 AWS 리전 AWS STS 에서 활성화 및 비활성화를 참조하세요.

Elastic Beanstalk 콘솔 및 EB CLI를 통한 서비스 역할 관리

Elastic Beanstalk 콘솔 및 EB CLI를 통해 충분한 권한을 가진 환경 서비스 역할을 설정할 수 있습니다. 기본 서비스 역할을 생성하고 이 역할의 관리형 정책을 적용합니다.

관리형 서비스 역할 정책

Elastic Beanstalk는 개선 상태 모니터링을 위한 관리형 정책과 관리형 플랫폼 업데이트에 필요하며 추가 권한을 보유한 또 다른 관리형 정책을 제공합니다. 콘솔 및 EB CLI는 사용자를 대신하여 생성한 기본 서비스 역할에 이 두 정책을 모두 할당합니다. 이러한 정책은 이 기본 서비스 역할에만 사용해야 합니다. 계정의 다른 사용자와 또는 역할과 함께 사용해서는 안 됩니다.

AWSElasticBeanstalkEnhancedHealth

이 정책은 Elastic Beanstalk에 인스턴스 및 환경 상태를 모니터링할 권한을 부여합니다. 여기에는 Elastic Beanstalk에서 작업자 환경의 대기열 활동을 모니터링할 수 있도록 하는 Amazon SQS 작업도 포함되어 있습니다. 이 관리형 정책의 내용을 보려면 AWS 관리형 정책 참조 가이드의 AWSElasticBeanstalkEnhancedHealth 페이지를 참조하세요.

AWSElasticBeanstalkManagedUpdatesCustomerRolePolicy

이 정책은 Elastic Beanstalk에 관리형 플랫폼 업데이트를 수행하도록 사용자를 대신해 환경을 업데이트할 권한을 부여합니다. 이 관리형 정책의 내용을 보려면 AWS 관리형 정책 참조 안내서의 AWSElasticBeanstalkManagedUpdatesCustomerRolePolicy 페이지를 참조하세요.

서비스 수준 사용 권한 그룹화

이 정책은 제공된 권한에 따라 명령문으로 그룹화됩니다.

- *ElasticBeanstalkPermissions* – 이 권한 그룹은 Elastic Beanstalk 서비스 작업(Elastic Beanstalk API)을 호출하는 데 사용됩니다.
- *AllowPassRoleToElasticBeanstalkAndDownstreamServices* – 이 권한 그룹을 사용하면 Elastic Beanstalk 및 AWS CloudFormation같은 다른 다운스트림 서비스로 역할을 전달할 수 있습니다.
- *ReadOnlyPermissions* – 이 권한 그룹은 실행 중인 환경 정보를 수집하는 데 사용됩니다.
- **OperationPermissions* – 이 이름 지정 패턴을 사용하는 그룹은 플랫폼 업데이트를 수행하기 위해 필요한 작업을 호출하는 데 사용됩니다.
- **BroadOperationPermissions* – 이 이름 지정 패턴을 사용하는 그룹은 플랫폼 업데이트를 수행하기 위해 필요한 작업을 호출하는 데 사용됩니다. 또한, 레거시 환경을 지원하기 위한 광범위한 권한도 포함합니다.
- **TagResource* – 이 이름 지정 패턴을 사용하는 그룹은 Tag-on-create API를 사용하여 Elastic Beanstalk 환경에서 생성되는 리소스에 태그를 첨부하는 호출을 하는 데 사용됩니다.

관리형 정책의 내용을 보려면 IAM 콘솔에서 정책 페이지를 확인할 수도 있습니다.

> **Important**
>
> Elastic Beanstalk 관리형 정책은 세부 권한을 부여하지 않으며, Elastic Beanstalk 애플리케이션 작업에 잠재적으로 필요할 수 있는 모든 권한을 부여합니다. 경우에 따라 관리형 정책의 권

한을 추가로 제한할 수 있습니다. 한 사용 사례의 예제는 환경 간 Amazon S3 버킷 액세스 방지 단원을 참조하세요.
관리형 정책은 사용자가 솔루션에 추가하여 Elastic Beanstalk가 관리하지 않는 사용자 지정 리소스에 대한 권한도 다루지 않습니다. 사용 권한, 최소 필수 권한 또는 사용자 지정 리소스 권한을 세부적으로 설정하려면 사용자 지정 정책을 사용합니다.

사용되지 않는 관리형 정책

이전에는 Elastic Beanstalk가 AWSElasticBeanstalkService 관리형 서비스 역할 정책을 지원했습니다. 이 정책은 AWSElasticBeanstalkManagedUpdatesCustomerRolePolicy로 대체되었습니다. IAM 콘솔에서 이전 정책을 계속하여 확인하거나 사용할 수 있습니다.

관리형 정책 콘텐츠를 확인하려면 AWS 관리형 정책 참조 안내서의 AWSElasticBeanstalkService 페이지를 참조하세요.

그러나 새 관리형 정책(AWSElasticBeanstalkManagedUpdatesCustomerRolePolicy)으로 전환하여 사용하는 것이 좋습니다. 사용자 지정 리소스가 있는 경우 해당 리소스에 권한을 부여한 사용자가 지정 정책을 추가합니다.

Elastic Beanstalk 콘솔 사용

Elastic Beanstalk 콘솔에서 환경을 시작하면 콘솔이 `aws-elasticbeanstalk-service-role`이라는 기본 서비스 역할을 생성하며, 이 서비스 역할에 기본 권한이 있는 관리형 정책을 연결합니다.

서비스 역할은 Elastic Beanstalk가 `aws-elasticbeanstalk-service-role` 역할을 수행할 수 있도록 Elastic Beanstalk를 신뢰 관계 정책의 신뢰할 수 있는 엔터티로 지정합니다.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
      {
        "Sid": "",
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {
          "Service": "elasticbeanstalk.amazonaws.com"
        },
        "Action": "sts:AssumeRole",
        "Condition": {
          "StringEquals": {
```

```
            "sts:ExternalId": "elasticbeanstalk"
          }
        }
      }
    ]
}
```

환경에 관리형 플랫폼 업데이트를 활성화하면 Elastic Beanstalk는 관리형 업데이트를 수행하기 위해 별도의 관리형 업데이트 서비스 역할을 수임합니다. 기본적으로 Elastic Beanstalk 콘솔은 동일하게 생성된 서비스 역할인 `aws-elasticbeanstalk-service-role`을 관리형 업데이트 서비스 역할으로 사용합니다. 기본 서비스 역할을 변경하면 콘솔은 관리형 업데이트 서비스 역할을 설정하여 관리형 업데이트 서비스 연결 역할인 `AWSServiceRoleForElasticBeanstalkManagedUpdates`를 사용합니다. 서비스 연결 역할에 대한 자세한 내용은 the section called "서비스 연결 역할 사용"을 참조하세요.

> **Note**
>
> Elastic Beanstalk 서비스는 권한 문제로 인해 이러한 서비스로의 자동 연결 및 생성을 실패할 수도 있습니다. 이로 인해 콘솔은 이러한 역할을 명시적으로 생성하려고 시도합니다. 계정에 해당 서비스 연결 역할이 있는지 확인하려면 콘솔을 사용하여 한 번 이상 환경을 생성하고, 또한 환경을 생성하기 전 관리형 업데이트가 활성화되도록 구성합니다.

EB CLI 사용

Elastic Beanstalk 명령줄 인터페이스(EB CLI)의 the section called "eb create" 명령을 통해 환경을 시작할 때 `--service-role` 옵션으로 서비스 역할을 지정하지 않을 경우 Elastic Beanstalk는 기본 서비스 역할(`aws-elasticbeanstalk-service-role`)을 생성합니다. 기본 서비스 역할이 이미 존재하는 경우 Elastic Beanstalk에서는 새 환경에 기본 서비스 역할을 사용합니다. 이러한 상황에서 Elastic Beanstalk 콘솔 또한 유사한 작업을 수행합니다.

콘솔과 달리, EB CLI 명령 옵션을 사용하는 경우 관리형 업데이트 서비스 역할을 지정할 수는 없습니다. 환경 관리형 업데이트를 활성화하는 경우 구성 옵션으로 관리형 업데이트 서비스 역할을 설정합니다. 다음 예제는 관리형 업데이트를 활성화하고 기본 서비스 역할을 관리형 업데이트 서비스 역할로 사용합니다.

Example .ebextensions/managed-platform-update.config

```
option_settings:
```

```
  aws:elasticbeanstalk:managedactions:
    ManagedActionsEnabled: true
    PreferredStartTime: "Tue:09:00"
    ServiceRoleForManagedUpdates: "aws-elasticbeanstalk-service-role"
  aws:elasticbeanstalk:managedactions:platformupdate:
    UpdateLevel: patch
    InstanceRefreshEnabled: true
```

Elastic Beanstalk API를 사용한 서비스 역할 관리

Elastic Beanstalk API의 `CreateEnvironment` 작업으로 환경을 생성하는 경우 `aws:elasticbeanstalk:environment` 네임스페이스의 `ServiceRole` 구성 옵션을 통해 서비스 역할을 지정합니다. Elastic Beanstalk API의 개선 상태 모니터링 사용법에 대한 자세한 내용은 Elastic Beanstalk API로 확장 상태 보고 사용을 참조하세요.

또한 환경에 관리형 플랫폼 업데이트를 활성화하는 경우 `aws:elasticbeanstalk:managedactions` 네임스페이스의 `ServiceRoleForManagedUpdates` 옵션을 통해 관리형 업데이트 서비스 역할을 지정할 수 있습니다.

서비스 연결 역할 사용

서비스 연결 역할은 서비스가 사용자를 대신하여 다른 서비스를 호출하는 데 필요한 모든 권한을 포함하도록 Elastic Beanstalk에서 사전 정의한 고유한 유형의 AWS 서비스 역할입니다. 서비스 연결 역할은 계정에 연결됩니다. Elastic Beanstalk는 이 역할을 일 회 생성한 후, 추가 환경을 생성할 때 재사용합니다. Elastic Beanstalk 환경에서의 서비스 연결 역할 사용법에 대한 자세한 내용은 Elastic Beanstalk에 서비스 연결 역할 사용을 참조하세요.

Elastic Beanstalk API으로 환경을 생성하고 서비스 역할을 지정하지 않은 경우, Elastic Beanstalk는 계정에 대한 모니터링 서비스 연결 역할(아직 없는 경우)을 생성합니다. Elastic Beanstalk는 새 환경에 이 역할을 사용합니다. 또한, IAM을 사용하여 계정으로의 모니터링 서비스 연결 역할을 사전 생성할 수도 있습니다. 계정에 이 역할이 있으면 이 역할을 통해 Elastic Beanstalk API, Elastic Beanstalk 콘솔 또는 EB CLI를 사용하여 환경을 생성할 수 있습니다.

환경에 대한 관리형 플랫폼 업데이트를 활성화하고 `aws:elasticbeanstalk:managedactions` 네임스페이스의 `ServiceRoleForManagedUpdates` 옵션 값으로 `AWSServiceRoleForElasticBeanstalkManagedUpdates`을 지정하는 경우 Elastic Beanstalk는 계정의 관리형 업데이트 서비스 연결 역할(아직 없는 경우)을 생성합니다. Elastic Beanstalk는 이 역할을 통해 새 환경의 관리형 업데이트를 수행합니다.

> **Note**
>
> 환경 생성 과정 중 Elastic Beanstalk가 계정에 모니터링 및 관리형 업데이트 서비스 역할을 생성하려고 할 때 사용자는 `iam:CreateServiceLinkedRole` 권한이 있어야 합니다. 이 권한이 없으면 환경을 생성하지 못하며 이 문제를 설명하는 메시지가 표시됩니다.
> 또는 서비스 연결 역할을 생성할 수 있는 권한을 가진 다른 사용자가 IAM을 통해 서비스 연결 역할을 사전에 생성할 수 있습니다. 이 방법을 사용할 경우 환경 생성의 `iam:CreateServiceLinkedRole` 권한이 필요하지 않습니다.

기본 서비스 역할 권한 확인

기본 서비스 역할이 부여하는 권한은 생성 시점, 환경을 마지막으로 시작한 시간 및 사용한 클라이언트에 따라 다를 수 있습니다. IAM 콘솔에서 기본 서비스 역할이 부여하는 권한을 확인할 수 있습니다.

기본 서비스 역할의 권한을 확인하려면

1. IAM 콘솔에서 역할 페이지를 엽니다.
2. aws-elasticbeanstalk-service-role을 선택합니다.
3. 권한 탭에서 역할에 연결된 정책 목록을 검토합니다.
4. 정책이 부여하는 권한을 보려면 해당 정책을 선택합니다.

만료된 기본 서비스 역할 업데이트

기본 서비스 역할에 필요한 권한이 없는 경우 Elastic Beanstalk 환경 관리 콘솔에서 새 환경을 생성하여 이를 업데이트할 수 있습니다.

또는 수동으로 기본 서비스 역할에 관리형 정책을 추가할 수도 있습니다.

기본 서비스 역할에 관리형 정책을 추가하려면

1. IAM 콘솔에서 역할 페이지를 엽니다.
2. aws-elasticbeanstalk-service-role을 선택합니다.
3. 권한 탭에서 정책 연결을 선택합니다.
4. **`AWSElasticBeanstalk`**를 입력하여 정책을 필터링합니다.
5. 다음 정책을 선택한 후 정책 연결을 선택합니다.

   - `AWSElasticBeanstalkEnhancedHealth`

- `AWSElasticBeanstalkManagedUpdatesCustomerRolePolicy`

기본 서비스 역할에 권한 추가

애플리케이션에 권한이 기본 서비스 역할에 포함되지 않은 AWS 리소스를 참조하는 구성 파일이 포함된 경우 Elastic Beanstalk에 추가 권한이 필요할 수 있습니다. 이러한 추가 권한은 관리형 업데이트를 수행하는 동안 구성 파일을 처리하고 그러한 참조를 해결하는 데 필요합니다. 권한이 없는 경우 업데이트를 할 수 없으며 Elastic Beanstalk는 필요한 권한을 나타내는 메시지를 반환합니다. 다음 단계에 따라 IAM 콘솔에서 기본 서비스 역할에 추가 서비스에 대한 권한을 추가합니다.

기본 서비스 역할에 정책을 추가하려면

1. IAM 콘솔에서 역할 페이지를 엽니다.
2. aws-elasticbeanstalk-service-role을 선택합니다.
3. 권한 탭에서 정책 연결을 선택합니다.
4. 애플리케이션이 사용하는 추가 서비스의 관리형 정책을 선택합니다. 예: `AmazonAPIGatewayAdministrator`또는 `AmazonElasticFileSystemFullAccess`.
5. 정책 연결(Attach policies)을 선택합니다.

서비스 역할 생성

기본 서비스 역할을 사용할 수 없는 경우 서비스 역할을 생성합니다.

서비스 역할을 생성하려면

1. IAM 콘솔에서 역할 페이지를 엽니다.
2. 역할 생성을 선택합니다.
3. AWS 서비스에서 AWS Elastic Beanstalk을(를) 선택한 후 사용 사례를 선택합니다.
4. Next: Permissions(다음: 권한)를 선택합니다.
5. `AWSElasticBeanstalkManagedUpdatesCustomerRolePolicy` 및 `AWSElasticBeanstalkEnhancedHealth` 관리형 정책과 애플리케이션에 필요한 권한을 제공하는 모든 추가 정책을 연결합니다.
6. 다음: 태그를 선택합니다.
7. (선택 사항) 태그를 역할에 추가합니다.
8. 다음: 검토를 선택합니다.

9. 역할 이름을 입력합니다.
10. 역할 생성을 선택합니다.

환경 생성 마법사 또는 `eb create` 명령의 `--service-role` 옵션을 설정하여 환경을 생성할 때 사용자 지정 서비스 역할을 적용합니다.

Elastic Beanstalk에 서비스 연결 역할 사용

AWS Elastic Beanstalk 는 AWS Identity and Access Management (IAM) 서비스 연결 역할을 사용합니다. 서비스 연결 역할은 Elastic Beanstalk에 직접 연결된 고유한 유형의 IAM 역할입니다. 서비스 연결 역할은 Elastic Beanstalk에서 사전 정의하며 서비스가 사용자를 대신하여 다른 AWS 서비스를 호출하는 데 필요한 모든 권한을 포함합니다.

Elastic Beanstalk는 다음 몇 가지 유형의 서비스 연결 역할을 정의합니다.

- 모니터링 서비스 연결 역할 – Elastic Beanstalk에서 실행 중인 환경의 상태를 모니터링하고 상태 이벤트 알림을 게시할 수 있습니다.
- 유지 관리 서비스 연결 역할 – Elastic Beanstalk에서 실행 중인 환경에 대해 정기적인 유지 관리 작업을 수행할 수 있습니다.
- 관리형 업데이트 서비스 연결 역할 – Elastic Beanstalk에서 실행 중인 환경의 예약된 플랫폼 업데이트를 수행할 수 있습니다.

주제

- 모니터링 서비스 연결 역할
- 유지 관리 서비스 연결 역할
- 관리형 업데이트 서비스 연결 역할

모니터링 서비스 연결 역할

AWS Elastic Beanstalk 는 AWS Identity and Access Management (IAM) 서비스 연결 역할을 사용합니다. 서비스 연결 역할은 Elastic Beanstalk에 직접 연결된 고유한 유형의 IAM 역할입니다. 서비스 연결 역할은 Elastic Beanstalk에서 사전 정의하며 서비스가 사용자를 대신하여 다른 AWS 서비스를 호출하는 데 필요한 모든 권한을 포함합니다.

서비스 연결 역할을 사용하면 필요한 권한을 수동으로 추가할 필요가 없으므로 Elastic Beanstalk를 더 쉽게 설정할 수 있습니다. Elastic Beanstalk는 서비스 연결 역할의 권한을 정의하며, 달리 정의되지 않

는 한 Elastic Beanstalk만 역할을 수임할 수 있습니다. 정의된 권한에는 신뢰 정책과 권한 정책이 포함되며 이 권한 정책은 다른 IAM 엔티티에 연결할 수 없습니다.

먼저 관련 리소스를 삭제한 후에만 서비스 연결 역할을 삭제할 수 있습니다. 이렇게 하면 Elastic Beanstalk 리소스에 대한 액세스 권한을 부주의로 삭제할 수 없기 때문에 리소스가 보호됩니다.

서비스 연결 역할을 지원하는 기타 서비스에 대한 자세한 내용은 IAM으로 작업하는AWS 서비스를 참조해 서비스 연결 역할(Service-Linked Role) 열이 예(Yes)인 서비스를 찾으세요. 해당 서비스에 대한 서비스 연결 역할 설명서를 보려면 예 링크를 선택합니다.

Elastic Beanstalk에 대한 서비스 연결 역할 권한

Elastic Beanstalk가 AWSServiceRoleForElasticBeanstalk라는 서비스 연결 역할(Elastic Beanstalk에서 실행 중인 환경의 상태를 모니터링하고 상태 이벤트 알림을 게시할 수 있음)을 사용합니다.

AWSServiceRoleForElasticBeanstalk 서비스 연결 역할은 역할을 수임하기 위해 다음 서비스를 신뢰합니다.

- `elasticbeanstalk.amazonaws.com`

AWSServiceRoleForElasticBeanstalk 서비스 연결 역할의 권한 정책에는 Elastic Beanstalk에서 사용자를 대신해 작업을 완료하는 데 필요한 모든 권한이 포함되어 있습니다.

AllowCloudformationReadOperationsOnElasticBeanstalkStacks

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowCloudformationReadOperationsOnElasticBeanstalkStacks",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "cloudformation:DescribeStackResource",
                "cloudformation:DescribeStackResources",
                "cloudformation:DescribeStacks"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/awseb-*",
                "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/eb-*"
            ]
        },
        {
```

```
            "Sid": "AllowOperations",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
                "autoscaling:DescribeAutoScalingInstances",
                "autoscaling:DescribeNotificationConfigurations",
                "autoscaling:DescribeScalingActivities",
                "autoscaling:PutNotificationConfiguration",
                "ec2:DescribeInstanceStatus",
                "ec2:AssociateAddress",
                "ec2:DescribeAddresses",
                "ec2:DescribeInstances",
                "ec2:DescribeSecurityGroups",
                "elasticloadbalancing:DescribeInstanceHealth",
                "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
                "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
                "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
                "sqs:GetQueueAttributes",
                "sqs:GetQueueUrl",
                "sns:Publish"
            ],
            "Resource": [
                "*"
            ]
        }
    ]
}
```

IAM 엔터티(사용자, 그룹, 역할 등)가 서비스 링크 역할을 생성하고 편집하거나 삭제할 수 있도록 권한을 구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 서비스 연결 역할 권한 섹션을 참조하세요.

또는 AWS 관리형 정책을 사용하여 Elastic Beanstalk에 대한 전체 액세스를 제공할 수 있습니다.

Elastic Beanstalk에 대한 서비스 연결 역할 생성

서비스 링크 역할은 수동으로 생성할 필요가 없습니다. Elastic Beanstalk API를 사용하여 Elastic Beanstalk 환경을 생성한 후 서비스 역할을 지정하지 않으면 Elastic Beanstalk에서 서비스 연결 역할이 생성됩니다.

> **Important**
>
> AWSServiceRoleForElasticBeanstalk 서비스 연결 역할을 지원하기 시작한 2017년 9월 27일 이전에 Elastic Beanstalk 서비스를 사용 중이었고 계정에서 이 서비스가 필요했다면 Elastic

Beanstalk가 계정에 AWSServiceRoleForElasticBeanstalk 역할을 생성했습니다. 자세한 내용은 내 IAM 계정에 표시되는 새 역할을 참조하세요.

환경 생성 시 Elastic Beanstalk가 계정에 대한 AWSServiceRoleForElasticBeanstalk 서비스 역할을 생성하려고 할 때 사용자에게 `iam:CreateServiceLinkedRole` 권한이 있어야 합니다. 이 권한이 없으면 환경 생성이 실패하며 이 문제에 대한 메시지가 표시됩니다.

또는 서비스 연결 역할을 생성할 수 있는 권한을 가진 다른 사용자가 IAM을 사용하여 사전에 서비스 연결 역할을 미리 생성할 수 있습니다. 그러면 `iam:CreateServiceLinkedRole` 권한이 없어도 환경을 생성할 수 있습니다.

사용자(또는 다른 사용자)가 IAM 콘솔을 사용하여 Elastic Beanstalk 사용 사례로 서비스 연결 역할을 생성할 수 있습니다. IAM CLI 또는 IAM API에서 `elasticbeanstalk.amazonaws.com` 서비스 이름의 서비스 연결 역할을 생성합니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 서비스 연결 역할 생성 섹션을 참조하세요. 이 서비스 연결 역할을 삭제하면 동일한 프로세스를 사용하여 역할을 다시 생성할 수 있습니다.

이 서비스 연결 역할을 삭제했다가 다시 생성해야 하는 경우 동일한 프로세스를 사용하여 계정에서 역할을 다시 생성할 수 있습니다. Elastic Beanstalk API를 사용하여 Elastic Beanstalk 환경을 생성한 후 서비스 역할을 지정하지 않으면 Elastic Beanstalk에서 서비스 연결 역할이 다시 생성됩니다.

Elastic Beanstalk에 대한 서비스 연결 역할 편집

Elastic Beanstalk에서는 AWSServiceRoleForElasticBeanstalk 서비스 연결 역할을 편집할 수 없습니다. 서비스 링크 역할을 생성한 후에는 다양한 개체가 역할을 참조할 수 있기 때문에 역할 이름을 변경할 수 없습니다. 하지만 IAM을 사용하여 역할의 설명을 편집할 수 있습니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 서비스 연결 역할 편집을 참조하세요.

Elastic Beanstalk에 대한 서비스 연결 역할 삭제

서비스 연결 역할이 필요한 기능 또는 서비스가 더 이상 필요 없는 경우에는 해당 역할을 삭제하는 것이 좋습니다. 따라서 적극적으로 모니터링하거나 유지하지 않는 미사용 엔터티가 없도록 합니다. 단, 서비스 링크 역할에 대한 리소스를 먼저 정리해야 수동으로 삭제할 수 있습니다.

서비스 연결 역할을 정리

IAM을 사용하여 서비스 연결 역할을 삭제하려면 먼저 모든 Elastic Beanstalk 환경에서 다른 서비스 역할을 사용하고 있거나 종료되었는지 확인해야 합니다.

> **Note**
> 환경을 종료하려 할 때 Elastic Beanstalk 서비스가 서비스 연결 역할을 사용 중이면 종료에 실패할 수 있습니다. 이 문제가 발생하면 몇 분 기다렸다가 작업을 다시 시도하세요.

AWSServiceRoleForElasticBeanstalk를 사용하는 Elastic Beanstalk 환경을 종료하려면(콘솔)

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 환경을 선택한 다음 목록에서 환경의 이름을 선택합니다.
3. 작업(Actions)을 선택한 후 환경 종료(Terminate Environment)를 선택합니다.
4. 화면에 표시되는 대화 상자를 사용하여 환경 종료를 확인합니다.

EB CLI를 사용하여 Elastic Beanstalk 환경을 종료하는 방법에 대한 자세한 내용은 eb terminate 단원을 참조하세요.

API를 사용하여 Elastic Beanstalk 환경을 종료하는 방법에 대한 자세한 내용은 TerminateEnvironment를 참조하세요.

수동으로 서비스 연결 역할 삭제

IAM 콘솔, IAM CLI 또는 IAM API를 사용하여 AWSServiceRoleForElasticBeanstalk 서비스 연결 역할을 삭제합니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 서비스 연결 역할 삭제를 참조하세요.

Elastic Beanstalk 서비스 연결 역할을 지원하는 리전

Elastic Beanstalk에서는 서비스가 제공되는 모든 리전에서 서비스 연결 역할을 사용하도록 지원합니다. 자세한 내용은 AWS Elastic Beanstalk 엔드포인트 및 할당량을 참조하세요.

유지 관리 서비스 연결 역할

AWS Elastic Beanstalk 는 AWS Identity and Access Management (IAM) 서비스 연결 역할을 사용합니다. 서비스 연결 역할은 Elastic Beanstalk에 직접 연결된 고유한 유형의 IAM 역할입니다. 서비스 연결 역할은 Elastic Beanstalk에서 사전 정의하며 서비스가 사용자를 대신하여 다른 AWS 서비스를 호출하는 데 필요한 모든 권한을 포함합니다.

서비스 연결 역할을 사용하면 필요한 권한을 수동으로 추가할 필요가 없으므로 Elastic Beanstalk를 더 쉽게 설정할 수 있습니다. Elastic Beanstalk는 서비스 연결 역할의 권한을 정의하며, 달리 정의되지 않

는 한 Elastic Beanstalk만 역할을 수임할 수 있습니다. 정의된 권한에는 신뢰 정책과 권한 정책이 포함되며 이 권한 정책은 다른 IAM 엔티티에 연결할 수 없습니다.

먼저 관련 리소스를 삭제한 후에만 서비스 연결 역할을 삭제할 수 있습니다. 이렇게 하면 Elastic Beanstalk 리소스에 대한 액세스 권한을 부주의로 삭제할 수 없기 때문에 리소스가 보호됩니다.

서비스 연결 역할을 지원하는 기타 서비스에 대한 자세한 내용은 IAM으로 작업하는AWS 서비스를 참조해 서비스 연결 역할(Service-Linked Role) 열이 예(Yes)인 서비스를 찾으세요. 해당 서비스에 대한 서비스 연결 역할 설명서를 보려면 예 링크를 선택합니다.

Elastic Beanstalk에 대한 서비스 연결 역할 권한

Elastic Beanstalk가 AWSServiceRoleForElasticBeanstalkMaintenance라는 서비스 연결 역할(Elastic Beanstalk에서 실행 중인 환경에 대한 정기적인 유지 관리 활동을 수행할 수 있음)을 사용합니다.

AWSServiceRoleForElasticBeanstalkMaintenance 서비스 연결 역할은 역할을 수임하기 위해 다음 서비스를 신뢰합니다.

- `maintenance.elasticbeanstalk.amazonaws.com`

AWSServiceRoleForElasticBeanstalkMaintenance 서비스 연결 역할의 권한 정책에는 Elastic Beanstalk에서 사용자를 대신해 작업을 완료하는 데 필요한 모든 권한이 포함되어 있습니다.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement":
        {
            "Sid": "AllowCloudformationChangeSetOperationsOnElasticBeanstalkStacks",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "cloudformation:CreateChangeSet",
                "cloudformation:DescribeChangeSet",
                "cloudformation:ExecuteChangeSet",
                "cloudformation:DeleteChangeSet",
                "cloudformation:ListChangeSets",
                "cloudformation:DescribeStacks"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/awseb-*",
                "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/eb-*"
            ]
        }
```

```
}
```

IAM 엔터티(사용자, 그룹, 역할 등)가 서비스 링크 역할을 생성하고 편집하거나 삭제할 수 있도록 권한을 구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 서비스 연결 역할 권한 섹션을 참조하세요.

또는 AWS 관리형 정책을 사용하여 Elastic Beanstalk에 대한 전체 액세스를 제공할 수 있습니다.

Elastic Beanstalk에 대한 서비스 연결 역할 생성

서비스 링크 역할은 수동으로 생성할 필요가 없습니다. Elastic Beanstalk API를 사용하여 Elastic Beanstalk 환경을 생성하고 인스턴스 프로파일을 지정하지 않으면 Elastic Beanstalk에서 서비스 연결 역할을 생성합니다.

> **Important**
>
> 이러한 서비스 연결 역할은 해당 역할이 지원하는 기능을 사용하는 다른 서비스에서 작업을 완료했을 경우 계정에 나타날 수 있습니다. AWSServiceRoleForElasticBeanstalkMaintenance 서비스 연결 역할을 지원하기 시작한 2019년 4월 18일 이전에 Elastic Beanstalk 서비스를 사용 중이었고 계정에서 이 서비스가 필요했다면 Elastic Beanstalk가 계정에 AWSServiceRoleForElasticBeanstalkMaintenance 역할을 생성했습니다. 자세한 내용은 내 IAM 계정에 표시되는 새 역할을 참조하세요.

이 서비스 연결 역할을 삭제했다가 다시 생성해야 하는 경우 동일한 프로세스를 사용하여 계정에서 역할을 다시 생성할 수 있습니다. Elastic Beanstalk API를 사용하여 Elastic Beanstalk 환경을 생성하고 인스턴스 프로파일을 지정하지 않으면 Elastic Beanstalk에서 서비스 연결 역할이 다시 생성됩니다.

Elastic Beanstalk에 대한 서비스 연결 역할 편집

Elastic Beanstalk에서는 AWSServiceRoleForElasticBeanstalkMaintenance 서비스 연결 역할을 편집할 수 없습니다. 서비스 링크 역할을 생성한 후에는 다양한 개체가 역할을 참조할 수 있기 때문에 역할 이름을 변경할 수 없습니다. 하지만 IAM을 사용하여 역할의 설명을 편집할 수 있습니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 서비스 연결 역할 편집을 참조하세요.

Elastic Beanstalk에 대한 서비스 연결 역할 삭제

서비스 연결 역할이 필요한 기능 또는 서비스가 더 이상 필요 없는 경우에는 해당 역할을 삭제하는 것이 좋습니다. 따라서 적극적으로 모니터링하거나 유지하지 않는 미사용 엔터티가 없도록 합니다. 단, 서비스 링크 역할에 대한 리소스를 먼저 정리해야 수동으로 삭제할 수 있습니다.

서비스 연결 역할을 정리

IAM을 사용하여 서비스 연결 역할을 삭제하기 전에 먼저 해당 역할을 사용하는 모든 Elastic Beanstalk 환경을 종료해야 합니다.

> **Note**
>
> 환경을 종료하려 할 때 Elastic Beanstalk 서비스가 서비스 연결 역할을 사용 중이면 종료에 실패할 수 있습니다. 이 문제가 발생하면 몇 분 기다렸다가 작업을 다시 시도하세요.

AWSServiceRoleForElasticBeanstalkMaintenance를 사용하는 Elastic Beanstalk 환경을 종료하려면 (콘솔)

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 환경을 선택한 다음 목록에서 환경의 이름을 선택합니다.
3. 작업(Actions)을 선택한 후 환경 종료(Terminate Environment)를 선택합니다.
4. 화면에 표시되는 대화 상자를 사용하여 환경 종료를 확인합니다.

EB CLI를 사용하여 Elastic Beanstalk 환경을 종료하는 방법에 대한 자세한 내용은 eb terminate 단원을 참조하세요.

API를 사용하여 Elastic Beanstalk 환경을 종료하는 방법에 대한 자세한 내용은 TerminateEnvironment를 참조하세요.

수동으로 서비스 연결 역할 삭제

IAM 콘솔, IAM CLI 또는 IAM API를 사용하여 AWSServiceRoleForElasticBeanstalkMaintenance 서비스 연결 역할을 삭제합니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 서비스 연결 역할 삭제를 참조하세요.

Elastic Beanstalk 서비스 연결 역할을 지원하는 리전

Elastic Beanstalk에서는 서비스가 제공되는 모든 리전에서 서비스 연결 역할을 사용하도록 지원합니다. 자세한 내용은 AWS Elastic Beanstalk 엔드포인트 및 할당량을 참조하세요.

관리형 업데이트 서비스 연결 역할

AWS Elastic Beanstalk 는 AWS Identity and Access Management (IAM) 서비스 연결 역할을 사용합니다. 서비스 연결 역할은 Elastic Beanstalk에 직접 연결된 고유한 유형의 IAM 역할입니다. 서비스 연결

역할은 Elastic Beanstalk에서 사전 정의하며 서비스가 사용자를 대신하여 다른 AWS 서비스를 호출하는 데 필요한 모든 권한을 포함합니다.

서비스 연결 역할을 사용하면 필요한 권한을 수동으로 추가할 필요가 없으므로 Elastic Beanstalk를 더 쉽게 설정할 수 있습니다. Elastic Beanstalk는 서비스 연결 역할의 권한을 정의하며, 달리 정의되지 않는 한 Elastic Beanstalk만 역할을 수임할 수 있습니다. 정의된 권한에는 신뢰 정책과 권한 정책이 포함되며 이 권한 정책은 다른 IAM 엔티티에 연결할 수 없습니다.

먼저 관련 리소스를 삭제한 후에만 서비스 연결 역할을 삭제할 수 있습니다. 이렇게 하면 Elastic Beanstalk 리소스에 대한 액세스 권한을 부주의로 삭제할 수 없기 때문에 리소스가 보호됩니다.

서비스 연결 역할을 지원하는 기타 서비스에 대한 자세한 내용은 IAM으로 작업하는AWS 서비스를 참조해 서비스 연결 역할(Service-Linked Role) 열이 예(Yes)인 서비스를 찾으세요. 해당 서비스에 대한 서비스 연결 역할 설명서를 보려면 예 링크를 선택합니다.

Elastic Beanstalk에 대한 서비스 연결 역할 권한

Elastic Beanstalk가 AWSServiceRoleForElasticBeanstalkManagedUpdates라는 서비스 연결 역할(Elastic Beanstalk에서 실행 중인 환경의 예약된 플랫폼 업데이트를 수행할 수 있음)을 사용합니다.

AWSServiceRoleForElasticBeanstalkManagedUpdates 서비스 연결 역할은 역할을 수임하기 위해 다음 서비스를 신뢰합니다.

- `managedupdates.elasticbeanstalk.amazonaws.com`

AWSElasticBeanstalkManagedUpdatesServiceRolePolicy 관리형 정책은 AWSServiceRoleForElasticBeanstalkManagedUpdates 서비스 연결 역할에 Elastic Beanstalk가 사용자를 대신하여 관리형 업데이트 작업을 완료하는 데 필요한 모든 권한을 허용합니다. 관리형 정책 콘텐츠를 확인하려면 관리형 AWS 정책 참조 가이드의 AWSElasticBeanstalkManagedUpdatesServiceRolePolicy 페이지를 참조하세요.

IAM 엔터티(사용자, 그룹, 역할 등)가 서비스 링크 역할을 생성하고 편집하거나 삭제할 수 있도록 권한을 구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 서비스 연결 역할 권한 섹션을 참조하세요.

또는 AWS 관리형 정책을 사용하여 Elastic Beanstalk에 대한 전체 액세스를 제공할 수 있습니다.

Elastic Beanstalk에 대한 서비스 연결 역할 생성

서비스 링크 역할은 수동으로 생성할 필요가 없습니다. Elastic Beanstalk API를 사용하여 Elastic Beanstalk 환경을 생성하고, 관리형 업데이

트를 활성화하고, aws:elasticbeanstalk:managedactions 네임스페이스의 ServiceRoleForManagedUpdates 옵션 값으로 AWSServiceRoleForElasticBeanstalkManagedUpdates를 지정하면 Elastic Beanstalk에서 서비스 연결 역할이 생성됩니다.

환경 생성 시 Elastic Beanstalk가 계정에 대한 AWSServiceRoleForElasticBeanstalkManagedUpdates 서비스 역할을 생성하려고 할 때 사용자에게 iam:CreateServiceLinkedRole 권한이 있어야 합니다. 이 권한이 없으면 환경 생성이 실패하며 이 문제에 대한 메시지가 표시됩니다.

또는 서비스 연결 역할을 생성할 수 있는 권한을 가진 다른 사용자가 IAM을 사용하여 사전에 서비스 연결 역할을 미리 생성할 수 있습니다. 그러면 iam:CreateServiceLinkedRole 권한이 없어도 환경을 생성할 수 있습니다.

사용자(또는 다른 사용자)가 IAM 콘솔을 사용하여 Elastic Beanstalk 관리형 업데이트 사용 사례로 서비스 연결 역할을 생성할 수 있습니다. IAM CLI 또는 IAM API에서 managedupdates.elasticbeanstalk.amazonaws.com 서비스 이름의 서비스 연결 역할을 생성합니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 서비스 연결 역할 생성 섹션을 참조하세요. 이 서비스 연결 역할을 삭제하면 동일한 프로세스를 사용하여 역할을 다시 생성할 수 있습니다.

이 서비스 연결 역할을 삭제했다가 다시 생성해야 하는 경우 동일한 프로세스를 사용하여 계정에서 역할을 다시 생성할 수 있습니다. Elastic Beanstalk API를 사용하여 Elastic Beanstalk 환경을 생성하고, 관리형 업데이트를 활성화하고, aws:elasticbeanstalk:managedactions 네임스페이스의 ServiceRoleForManagedUpdates 옵션 값으로 AWSServiceRoleForElasticBeanstalkManagedUpdates를 지정하면 Elastic Beanstalk에서 서비스 연결 역할이 다시 생성됩니다.

Elastic Beanstalk에 대한 서비스 연결 역할 편집

Elastic Beanstalk에서는 AWSServiceRoleForElasticBeanstalkManagedUpdates 서비스 연결 역할을 편집할 수 없습니다. 서비스 링크 역할을 생성한 후에는 다양한 개체가 역할을 참조할 수 있기 때문에 역할 이름을 변경할 수 없습니다. 하지만 IAM을 사용하여 역할의 설명을 편집할 수 있습니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 서비스 연결 역할 편집을 참조하세요.

Elastic Beanstalk에 대한 서비스 연결 역할 삭제

서비스 연결 역할이 필요한 기능 또는 서비스가 더 이상 필요 없는 경우에는 해당 역할을 삭제하는 것이 좋습니다. 따라서 적극적으로 모니터링하거나 유지하지 않는 미사용 엔터티가 없도록 합니다. 단, 서비스 링크 역할에 대한 리소스를 먼저 정리해야 수동으로 삭제할 수 있습니다.

서비스 연결 역할을 정리

IAM을 사용하여 서비스 연결 역할을 삭제하려면 먼저 관리형 업데이트가 활성화된 Elastic Beanstalk 환경에서 다른 서비스 역할을 사용하고 있거나 종료되었는지 확인해야 합니다.

> **Note**
>
> 환경을 종료하려 할 때 Elastic Beanstalk 서비스가 서비스 연결 역할을 사용 중이면 종료에 실패할 수 있습니다. 이 문제가 발생하면 몇 분 기다렸다가 작업을 다시 시도하세요.

AWSServiceRoleForElasticBeanstalkManagedUpdates를 사용하는 Elastic Beanstalk 환경을 종료하려면(콘솔)

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 환경을 선택한 다음 목록에서 환경의 이름을 선택합니다.
3. 작업을 선택한 후 환경 종료를 선택합니다.
4. 화면에 표시되는 대화 상자를 사용하여 환경 종료를 확인합니다.

EB CLI를 사용하여 Elastic Beanstalk 환경을 종료하는 방법에 대한 자세한 내용은 eb terminate 단원을 참조하세요.

API를 사용하여 Elastic Beanstalk 환경을 종료하는 방법에 대한 자세한 내용은 TerminateEnvironment를 참조하세요.

수동으로 서비스 연결 역할 삭제

IAM 콘솔, IAM CLI 또는 IAM API를 사용하여 AWSServiceRoleForElasticBeanstalkManagedUpdates 서비스 연결 역할을 삭제합니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 서비스 연결 역할 삭제를 참조하세요.

Elastic Beanstalk 서비스 연결 역할을 지원하는 리전

Elastic Beanstalk에서는 서비스가 제공되는 모든 리전에서 서비스 연결 역할을 사용하도록 지원합니다. 자세한 내용은 AWS Elastic Beanstalk 엔드포인트 및 할당량을 참조하세요.

Elastic Beanstalk 사용자 정책 관리

AWS Elastic Beanstalk 는 Elastic Beanstalk가 관리하는 모든 리소스에 전체 액세스 또는 읽기 전용 액세스를 할당할 수 있는 두 가지 관리형 정책을 제공합니다. 정책을 AWS Identity and Access Management (IAM) 사용자 또는 그룹 또는 사용자가 수임한 역할에 연결할 수 있습니다.

관리형 사용자 정책

- AdministratorAccess-AWSElasticBeanstalk — Elastic Beanstalk 애플리케이션, 애플리케이션 버전, 구성 설정, 환경, 환경의 기본 리소스를 생성, 수정 및 삭제할 수 있는 모든 관리 권한을 사용자에게 부여합니다. 관리형 정책 콘텐츠를 확인하려면 관리형 정책 참조 안내서의 AdministratorAccess-AWSElasticBeanstalk 페이지를 참조하십시오.AWS
- AWSElasticBeanstalkReadOnly – 사용자가 애플리케이션과 환경을 확인할 수는 있지만 수정하는 작업은 금지 합니다. 모든 Elastic Beanstalk 리소스와 Elastic Beanstalk 콘솔이 검색하는 다른 AWS 리소스에 대한 읽기 전용 액세스를 제공합니다. 읽기 전용 액세스는 Elastic Beanstalk 로그를 읽을 수 있도록 하며, 로그 다운로드 등의 작업은 허용하지 않습니다. 이는 Elastic Beanstalk가 쓰기 권한을 필요로 하는 Amazon S3 버킷에서 로그가 준비되기 때문입니다. Elastic Beanstalk 로그 액세스를 허용하는 방법에 대한 자세한 내용은 본 설명 마지막 부분의 예제를 참조하세요. 관리형 정책 콘텐츠를 확인하려면 관리형 정책 참조 안내서의 AWSElasticBeanstalkReadOnly 페이지를 참조하세요.AWS

> **Important**
>
> Elastic Beanstalk 관리형 정책은 세부 권한을 부여하지 않으며, Elastic Beanstalk 애플리케이션 작업에 잠재적으로 필요할 수 있는 모든 권한을 부여합니다. 경우에 따라 관리형 정책의 권한을 추가로 제한할 수 있습니다. 한 사용 사례의 예제는 환경 간 Amazon S3 버킷 액세스 방지 단원을 참조하세요.
>
> 관리형 정책은 사용자가 솔루션에 추가하여 Elastic Beanstalk가 관리하지 않는 사용자 지정 리소스에 대한 권한도 다루지 않습니다. 사용 권한, 최소 필수 권한 또는 사용자 지정 리소스 권한을 세부적으로 설정하려면 사용자 지정 정책을 사용합니다.

사용되지 않는 관리형 정책

이전에는 Elastic Beanstalk가 두 가지 다른 관리형 사용자 정책인 AWSElasticBeanstalkFullAccess 와 AWSElasticBeanstalkReadOnlyAccess를 지원했습니다. 이러한 이전 정책은 사용 중지될 것입니다. 하지만 IAM 콘솔에서 해당 정책을 계속하여 확인하고 사용할 수 있습니다. 새 관리형 사용자 정책으로

전환하여 사용하고 사용자 지정 리소스에 권한을 부여하는 사용자 지정 정책을 추가하는 것이 좋습니다(있는 경우).

다른 서비스와의 통합 정책

또한 원하는 경우 다른 서비스와 환경을 통합할 수 있도록 보다 세분화된 정책을 제공합니다.

- AWSElasticBeanstalkRoleCWL - 환경에서 Amazon CloudWatch Logs 로그 그룹을 관리할 수 있도록 허용합니다.
- AWSElasticBeanstalkRoleRDS - 환경에서 Amazon RDS 인스턴스를 통합할 수 있도록 허용합니다.
- AWSElasticBeanstalkRoleWorkerTier - 작업자 환경 티어에서 Amazon DynamoDB 테이블과 Amazon SQS 대기열을 생성할 수 있도록 허용합니다.
- AWSElasticBeanstalkRoleECS - 멀티컨테이너 Docker 환경에서 Amazon ECS 클러스터를 관리할 수 있도록 허용합니다.
- AWSElasticBeanstalkRoleCore - 웹 서비스 환경의 코어 작업을 허용합니다.
- AWSElasticBeanstalkRoleSNS - 환경에서 Amazon SNS 주제 통합을 활성화할 수 있도록 허용합니다.

특정 관리형 정책에 대한 JSON 소스를 보려면 AWS 관리형 정책 참조 가이드를 참조하세요.

관리형 정책을 통한 액세스 제어

관리형 정책을 통해 Elastic Beanstalk에 모든 액세스 또는 읽기 전용 액세스를 부여할 수 있습니다. 새 기능으로 액세스하는 데 추가 권한이 필요한 경우 Elastic Beanstalk는 이러한 정책을 자동으로 업데이트합니다.

IAM 사용자나 그룹에 관리형 정책을 적용하려면

1. IAM 콘솔에서 정책 페이지를 엽니다.
2. 검색 상자에 **`AWSElasticBeanstalk`**을 입력하여 정책을 필터링합니다.
3. 정책 목록에서 AWSElasticBeanstalkReadOnly 또는 AdministratorAccess-AWSElasticBeanstalk 옆의 확인란을 선택합니다.
4. 정책 조치를 선택한 후 연결을 선택합니다.
5. 정책을 연결할 사용자나 그룹을 하나 이상 선택합니다. 필터 메뉴와 검색 상자를 사용하면 보안 주체 개체 목록을 필터링할 수 있습니다.
6. 정책 연결(Attach policies)을 선택합니다.

맞춤형 사용자 지정 정책 생성

고유한 IAM 정책을 생성하여 특정 Elastic Beanstalk 리소스에 대한 특정 Elastic Beanstalk API 작업을 허용 또는 거부하고, Elastic Beanstalk이 관리하지 않는 사용자 지정 리소스에 대한 액세스를 제어할 수 있습니다. 사용자 또는 그룹에 정책을 연결하는 방법에 대한 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 정책 작업을 참조하세요. 사용자 지정 정책 생성에 대한 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 IAM 정책 생성을 참조하세요.

> **Note**
>
> 사용자가 Elastic Beanstalk API와 상호 작용하는 방법을 제한할 수는 있지만, 현재로서는 필요한 기본 리소스를 생성할 권한이 있는 사용자가 Amazon EC2 및 기타 서비스의 다른 리소스를 생성하지 못하도록 하는 효과적인 방법이 없습니다.
> 따라서 정책을 모든 기본 리소스를 보호하기 위한 방법이 아닌 Elastic Beanstalk 책임을 분담하기 위한 효과적인 방법으로 사용해보시기 바랍니다.

> **Important**
>
> Elastic Beanstalk 서비스 역할에 할당된 사용자 지정 정책이 있는 경우 시작 템플릿에 대한 적절한 권한을 할당하는 것이 중요합니다. 그렇지 않으면 환경을 업데이트하거나 새 환경을 시작하는 데 필요한 권한이 없을 수 있습니다. 자세한 내용은 시작 템플릿에 필요한 권한 단원을 참조하십시오.

IAM 정책에는 부여 권한을 설명하는 정책이 포함되어 있습니다. Elastic Beanstalk의 정책 설명을 생성하고자 하는 경우 정책 설명의 다음 네 가지 부분의 사용법을 이해해야 합니다:

- 효과는 설명에서 작업 허용 여부를 지정합니다.
- 작업은 제어할 API 작업을 지정합니다. 예를 들어 `elasticbeanstalk:CreateEnvironment`를 사용하여 `CreateEnvironment` 작업을 지정합니다. 환경 생성 등의 특정 작업에는 그러한 작업을 수행할 추가 권한이 필요합니다. 자세한 내용은 Elastic Beanstalk 작업에 사용되는 리소스 및 조건을(를) 참조하세요.

> **Note**
>
> `UpdateTagsForResource` API 작업을 사용하려면 API 작업 이름 대신 다음의 두 가지 가상 작업 중 하나(또는 둘 다)를 지정해야 합니다:

`elasticbeanstalk:AddTags`

`UpdateTagsForResource`를 호출하며 추가할 태그 목록을 `TagsToAdd` 파라미터에서 전달할 권한을 제어합니다.

`elasticbeanstalk:RemoveTags`

`UpdateTagsForResource`를 호출하며 제거할 태그 키 목록을 `TagsToRemove` 파라미터에서 전달할 권한을 제어합니다.

- 리소스는 액세스를 제어할 리소스를 지정합니다. Elastic Beanstalk 리소스를 지정하려면 각 리소스의 Amazon 리소스 이름(ARN)을 나열합니다.
- (선택 사항) 조건은 설명에서 부여한 권한의 제한을 지정합니다. 자세한 내용은 Elastic Beanstalk 작업에 사용되는 리소스 및 조건을(를) 참조하세요.

다음 섹션에서는 사용자 지정 사용자 정책을 사용하기 위해 고려해야 할 몇 가지 경우를 설명합니다.

제한된 Elastic Beanstalk 환경 생성 활성화

다음 예제의 정책을 통해 사용자는 지정된 애플리케이션 및 애플리케이션 버전을 사용하여 `CreateEnvironment` 작업을 호출함으로써 이름이 **`Test`**로 시작하는 환경을 생성할 수 있습니다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid":"CreateEnvironmentPerm",
      "Action": [
        "elasticbeanstalk:CreateEnvironment"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": [
        "arn:aws:elasticbeanstalk:us-east-2:123456789012:environment/My First Elastic
 Beanstalk Application/Test*"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "elasticbeanstalk:InApplication": ["arn:aws:elasticbeanstalk:us-
east-2:123456789012:application/My First Elastic Beanstalk Application"],
          "elasticbeanstalk:FromApplicationVersion": ["arn:aws:elasticbeanstalk:us-
east-2:123456789012:applicationversion/My First Elastic Beanstalk Application/First
 Release"]
```

```
        }
      }
    },
    {
      "Sid":"AllNonResourceCalls",
      "Action":[
        "elasticbeanstalk:CheckDNSAvailability",
        "elasticbeanstalk:CreateStorageLocation"
      ],
      "Effect":"Allow",
      "Resource":[
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

위 정책은 Elastic Beanstalk 작업에 제한된 액세스를 부여하는 방법을 보여줍니다. 실제로 환경을 시작하려면 사용자에게 환경을 지원하는 AWS 리소스를 생성할 수 있는 권한이 있어야 합니다. 예를 들어 다음 정책은 웹 서버 환경의 기본 리소스 세트로의 액세스를 부여합니다:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:*",
        "ecs:*",
        "elasticloadbalancing:*",
        "autoscaling:*",
        "cloudwatch:*",
        "s3:*",
        "sns:*",
        "cloudformation:*",
        "sqs:*"
        ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Amazon S3에 저장된 Elastic Beanstalk 로그로의 액세스 활성화

다음 예제의 정책을 통해 사용자는 Elastic Beanstalk 로그를 가져오고, Amazon S3에서 스테이징하며, 검색할 수 있습니다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetObjectAcl",
        "s3:PutObjectAcl"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-*"
    }
  ]
}
```

> **Note**
>
> 이러한 권한을 로그 경로로만 제한하려면 다음의 리소스 형식을 사용하십시오.
>
> ```
> "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-us-east-2-123456789012/resources/environments/logs/*"
> ```

특정 Elastic Beanstalk 애플리케이션 관리 활성화

다음 예제의 정책을 통해 사용자는 하나의 특정 Elastic Beanstalk 애플리케이션에서 환경 및 기타 리소스를 관리할 수 있습니다. 이 정책은 다른 애플리케이션 리소스에 대한 Elastic Beanstalk 작업을 허용하지 않으며, Elastic Beanstalk 애플리케이션의 생성 및 삭제 또한 허용하지 않습니다.

> **Note**
>
> 이 정책은 다른 서비스를 통해 리소스로 액세스하는 것을 허용합니다. 이는 기본 리소스 보호법이 아닌 Elastic Beanstalk 애플리케이션 관리를 위해 여러 사용자에게 책임을 분담하는 효율적인 방법을 제시합니다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "elasticbeanstalk:CreateApplication",
        "elasticbeanstalk:DeleteApplication"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "elasticbeanstalk:CreateApplicationVersion",
        "elasticbeanstalk:CreateConfigurationTemplate",
        "elasticbeanstalk:CreateEnvironment",
        "elasticbeanstalk:DeleteApplicationVersion",
        "elasticbeanstalk:DeleteConfigurationTemplate",
        "elasticbeanstalk:DeleteEnvironmentConfiguration",
        "elasticbeanstalk:DescribeApplicationVersions",
        "elasticbeanstalk:DescribeConfigurationOptions",
        "elasticbeanstalk:DescribeConfigurationSettings",
        "elasticbeanstalk:DescribeEnvironmentResources",
        "elasticbeanstalk:DescribeEnvironments",
        "elasticbeanstalk:DescribeEvents",
        "elasticbeanstalk:DeleteEnvironmentConfiguration",
        "elasticbeanstalk:RebuildEnvironment",
        "elasticbeanstalk:RequestEnvironmentInfo",
        "elasticbeanstalk:RestartAppServer",
        "elasticbeanstalk:RetrieveEnvironmentInfo",
        "elasticbeanstalk:SwapEnvironmentCNAMEs",
        "elasticbeanstalk:TerminateEnvironment",
        "elasticbeanstalk:UpdateApplicationVersion",
        "elasticbeanstalk:UpdateConfigurationTemplate",
        "elasticbeanstalk:UpdateEnvironment",
        "elasticbeanstalk:RetrieveEnvironmentInfo",
        "elasticbeanstalk:ValidateConfigurationSettings"
      ],
      "Resource": [
        "*"
```

```
      ],
      "Condition": {
        "StringNotEquals": {
          "elasticbeanstalk:InApplication": [
            "arn:aws:elasticbeanstalk:us-east-2:123456789012:application/myapplication"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Elastic Beanstalk의 Amazon 리소스 이름 형식

리소스의 Amazon 리소스 이름(ARN)을 사용하여 IAM 정책의 리소스를 지정합니다. Elastic Beanstalk의 경우 ARN의 형식은 다음과 같습니다.

```
arn:aws:elasticbeanstalk:region:account-id:resource-type/resource-path
```

위치:

- *region*은 리소스가 상주하는 리전입니다(예: **us-west-2**).
- *account-id*는 하이픈이 없는 AWS 계정 ID입니다(예: **123456789012**).
- *resource-type*은 Elastic Beanstalk 리소스의 유형을 식별합니다(예: `environment`). 모든 Elastic Beanstalk 리소스 유형 목록은 아래 표를 참조하세요.
- *resource-path*는 특정 리소스를 식별하는 부분입니다. Elastic Beanstalk 리소스에는 해당 리소스를 고유하게 식별하는 경로가 있습니다. 각 리소스 유형의 리소스 경로 형식은 아래 표를 참조하십시오. 예를 들어 환경은 항상 애플리케이션과 연결되어 있습니다. 애플리케이션 **myApp**의 환경 **myEnvironment**에 대한 리소스 경로는 다음과 같습니다.

  ```
  myApp/myEnvironment
  ```

Elastic Beanstalk에는 정책에서 지정할 수 있는 여러 리소스 유형이 있습니다. 다음 표는 각 리소스 유형에 대한 ARN 형식과 예시를 보여 줍니다.

리소스 유형	ARN의 형식
application	arn:aws:elasticbeanstalk: *region*:*account-id* :application/ *application-name* 예: **arn:aws:elasticbeanstalk:us-east-2:123456789012:application/My App**
applicationversion	arn:aws:elasticbeanstalk: *region*:*account-id* :applicationversion/ *application-name* /*version-label* 예: **arn:aws:elasticbeanstalk:us-east-2:123456789012:applicationversion/My App/My Version**
configurationtemplate	arn:aws:elasticbeanstalk: *region*:*account-id* :configurationtemplate/ *application-name* /*template-name* 예: **arn:aws:elasticbeanstalk:us-east-2:123456789012:configurationtemplate/My App/My Template**
environment	arn:aws:elasticbeanstalk: *region*:*account-id* :environment/ *application-name* /*environment-name* 예: **arn:aws:elasticbeanstalk:us-east-2:123456789012:environment/My App/MyEnvironment**
platform	arn:aws:elasticbeanstalk: *region*:*account-id* :platform/ *platform-name* /*platform-version* 예: **arn:aws:elasticbeanstalk:us-east-2:123456789012:platform/MyPlatform/1.0**
solutionstack	arn:aws:elasticbeanstalk: *region*::solutionstack/ *solutionstack-name* 예제: **arn:aws:elasticbeanstalk:us-east-2::solutionstack/32bit Amazon Linux running Tomcat 7**

환경, 애플리케이션 버전, 구성 템플릿은 항상 특정 애플리케이션 안에 포함되어 있습니다. 리소스가 각 리소스 이름과 포함된 애플리케이션으로 고유하게 식별되도록 이러한 리소스는 모두 각 리소스 경로에 애플리케이션 이름이 있습니다. 솔루션 스택은 구성 템플릿 및 환경에서 사용되지만 솔루션 스택은 애플리케이션 또는 AWS 계정에만 국한되지 않으며 애플리케이션 또는 AWS 계정이 ARNs에 없습니다.

Elastic Beanstalk 작업에 사용되는 리소스 및 조건

이 단원에서는 특정 Elastic Beanstalk 작업이 특정 Elastic Beanstalk 리소스에서 수행되도록 허용하는 권한을 부여하도록 정책 설명에서 사용할 수 있는 리소스와 조건을 설명합니다.

조건을 사용하여 작업이 완료해야 하는 리소스에 대한 권한을 지정할 수 있습니다. 예를 들어 `CreateEnvironment` 작업을 호출할 수 있는 경우, 배포할 애플리케이션 버전은 물론 해당 애플리케이션 이름이 포함된 애플리케이션도 지정해야 합니다. `CreateEnvironment` 작업에 대한 권한을 설정할 때, `InApplication` 및 `FromApplicationVersion` 조건을 사용하여 작업이 수행하도록 할 애플리케이션과 애플리케이션 버전을 지정합니다.

또한 솔루션 스택(`FromSolutionStack`) 또는 구성 템플릿(`FromConfigurationTemplate`)으로 환경 구성을 지정할 수 있습니다. 다음 정책 설명은 `CreateEnvironment` 작업이 **`32bit Amazon Linux running Tomcat 7`** 구성(`FromSolutionStack`)을 사용하는 애플리케이션 버전 **`My Version`**(`FromApplicationVersion`)을 사용하여 애플리케이션 **`My App`**(`InApplication` 조건으로 지정됨)에 이름이 **`myenv`**(`Resource`로 지정됨)인 환경을 생성할 수 있도록 허용합니다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "elasticbeanstalk:CreateEnvironment"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": [
        "arn:aws:elasticbeanstalk:us-east-2:123456789012:environment/My App/myenv"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "elasticbeanstalk:InApplication": ["arn:aws:elasticbeanstalk:us-
east-2:123456789012:application/My App"],
          "elasticbeanstalk:FromApplicationVersion": ["arn:aws:elasticbeanstalk:us-
east-2:123456789012:applicationversion/My App/My Version"],
```

```
          "elasticbeanstalk:FromSolutionStack": ["arn:aws:elasticbeanstalk:us-
east-2::solutionstack/32bit Amazon Linux running Tomcat 7"]
        }
      }
    }
  ]
}
```

> **Note**
>
> 이 주제에 언급된 대부분의 조건 키는 `elasticbeanstalk:`에 고유하며, 그 이름에는 Elastic Beanstalk 접두사가 포함되어 있습니다. 간결하게 하기 위해 다음 단원에서 조건 키를 언급할 때 이 접두사를 생략합니다. 예를 들어 전체 이름인 `elasticbeanstalk:InApplication` 대신에 `InApplication`을 사용합니다.
> 반대로 AWS 서비스 전체에서 사용되는 몇 가지 조건 키를 언급하고 예외를 강조 표시하기 위해 `aws:` 접두사를 포함합니다.
> 정책 예제에서는 항상 접두사를 포함한 전체 조건 키 이름을 표시합니다.

Sections

- Elastic Beanstalk 작업에 대한 정책 정보
- Elastic Beanstalk 작업에 사용되는 조건 키

Elastic Beanstalk 작업에 대한 정책 정보

다음 표에는 모든 Elastic Beanstalk 작업, 각 작업이 수행하는 리소스, 조건을 사용하여 제공할 수 있는 추가 컨텍스트 정보가 나와 있습니다.

리소스, 조건, 예제, 종속 항목을 비롯한 Elastic Beanstalk 작업에 대한 정책 정보

리소스	조건	문 예제
작업: `AbortEnvironmentUpdate`		

`application`
 	
`environment`
	`aws:ResourceTag/` *`key-name`*(선택 사항)	다음 정책은 사용자가 `My App`이라는 애플리케이션의 환경에 대한 환경 업데이트 작업을 중단할 수 있도록 허용합니다.
		
		`{`

리소스	조건	문 예제
	aws:TagKeys (선택 사항)	`{ "Version": "2012-10-17", "Statement": [ { "Action": [ "elasticbeanstalk:AbortEnvironmentUpdate" ], "Effect": "Allow", "Resource": [ "arn:aws:elasticbeanstalk:us-east-2:123456789012:application/My App" ] } ] }`
작업: CheckDNSAvailability		
"*"	N/A	`{ "Version": "2012-10-17", "Statement": [ { "Action": [ "elasticbeanstalk:CheckDNSAvailability" ], "Effect": "Allow", "Resource": "*" } ] }`
작업: ComposeEnvironments		

리소스	조건	문 예제
application	aws:ResourceTag/ *key-name*(선택 사항) aws:TagKeys (선택 사항)	다음 정책은 사용자가 My App이라는 애플리케이션에 속한 환경을 구성할 수 있도록 허용합니다. `{ "Version": "2012-10-17", "Statement": [ { "Action": [ "elasticbeanstalk:ComposeEnvironments" ], "Effect": "Allow", "Resource": [ "arn:aws:elasticbeanstalk:us-east-2:123456789012:environment/My App" ] } ] }`
작업: CreateApplication		

리소스	조건	문 예제

application	aws:RequestTag/ *key-name*(선택 사항)
	
	aws:TagKeys (선택 사항)
		다음 예에서는 CreateApplication 작업이 이름이 **DivA**로 시작하는 애플리케이션을 생성할 수 있도록 허용합니다.
		
		{
		"Version": "2012-10-17",
		"Statement": [
		{
		"Action": [
		"elasticbeanstalk:CreateApplication"
		],
		"Effect": "Allow",
		"Resource": [
		"arn:aws:elasticbeanstalk:us-east-2:123456789012:application/DivA*"
		]
		}
		]
		}

작업: CreateApplicationVersion		

리소스	조건	문 예제

applicationversion	InApplication
	
	aws:RequestTag/ *key-name*(선택 사항)
	
	aws:TagKeys (선택 사항)
		이 예에서는 CreateApplicationVersion 작업이 애플리케이션 **My App**에서 모든 이름(*****)으로 애플리케이션 버전을 생성할 수 있도록 허용합니다.
		
		``{
		"Version": "2012-10-17",
		"Statement": [
		{
		"Action": [
		"elasticbeanstalk:CreateApplicationVersion"
		],
		"Effect": "Allow",
		"Resource": [
		"arn:aws:elasticbeanstalk:us-east-2:123456789012:applicationversion/My App/*"
		],
		"Condition": {
		"StringEquals": {
		"elasticbeanstalk:InApplication": ["arn:aws:elasticbeanstalk:us-east-2:123456789012:application/My App"]
		}
		}
		}
		]
		}```
		
		작업: CreateConfigurationTemplate

리소스	조건	문 예제
configurationtemplate	InApplication FromApplication FromApplicationVersion FromConfigurationTemplate FromEnvironment FromSolutionStack aws:RequestTag/ *key-name*(선택 사항) aws:TagKeys (선택 사항)	다음 정책은 CreateConfigurationTemplate 작업이 애플리케이션 **My App**에서 이름이 **My Template**(My Template*)으로 시작하는 구성 템플릿을 생성할 수 있도록 허용합니다. `{ "Version": "2012-10-17", "Statement": [{ "Action": ["elasticbeanstalk:CreateConfigurationTemplate"], "Effect": "Allow", "Resource": ["arn:aws:elasticbeanstalk:us-east-2:123456789012:configurationtemplate/My App/My Template*"], "Condition": { "StringEquals": { "elasticbeanstalk:InApplication": ["arn:aws:elasticbeanstalk:us-east-2:123456789012:application/My App"], "elasticbeanstalk:FromSolutionStack": ["arn:aws:elasticbeanstalk:us-east-2::solutionstack/32bit Amazon Linux running Tomcat 7"] } } }] }`

작업: CreateEnvironment

리소스	조건	문 예제
environment	InApplication FromApplicationVersion FromConfigurationTemplate FromSolutionStack aws:RequestTag/ *key-name*(선택 사항) aws:TagKeys (선택 사항)	다음 정책은 CreateEnvironment 작업이 솔루션 스택 **32bit Amazon Linux running Tomcat 7**을 사용하여 애플리케이션 **My App**에 이름이 **myenv**인 환경을 생성할 수 있도록 허용합니다. `{ "Version": "2012-10-17", "Statement": [{ "Action": ["elasticbeanstalk:CreateEnvironment"], "Effect": "Allow", "Resource": ["arn:aws:elasticbeanstalk:us-east-2:123456789012:environment/My App/myenv"], "Condition": { "StringEquals": { "elasticbeanstalk:InApplication": ["arn:aws:elasticbeanstalk:us-east-2:123456789012:application/My App"], "elasticbeanstalk:FromApplicationVersion": ["arn:aws:elasticbeanstalk:us-east-2:123456789012:applicationversion/My App/My Version"], "elasticbeanstalk:FromSolutionStack": ["arn:aws:elasticbeanstalk:us-east-2::solutionstack/32bit Amazon Linux running Tomcat 7"] } } }] }`

작업: CreatePlatformVersion

리소스	조건	문 예제

platform	aws:RequestTag/ *key-name*(선택 사항)
	
	aws:TagKeys (선택 사항)
		이 예에서는 CreatePlatformVersion 작업이 이름이 **us-east-2_** 로 시작하는 us-east-2 리전을 대상으로 지정하는 플랫폼 버전을 생성할 수 있도록 허용합니다.
		
		{
		"Version": "2012-10-17",
		"Statement": [
		{
		"Action": [
		"elasticbeanstalk:CreatePlatformVersion"
		],
		"Effect": "Allow",
		"Resource": [
		"arn:aws:elasticbeanstalk:us-east-2:123456789012:platform/us-east-2_*"
		]
		}
		]
		}

작업: CreateStorageLocation		

"*"	N/A	{
		"Version": "2012-10-17",
		"Statement": [
		{
		"Action": [
		"elasticbeanstalk:CreateStorageLocation"
		],
		"Effect": "Allow",
		"Resource": "*"
		}
		]
		}

리소스	조건	문 예제
작업: DeleteApplication		
application	aws:ResourceTag/ *key-name*(선택 사항) aws:TagKeys (선택 사항)	다음 정책은 DeleteApplication 작업이 애플리케이션 **My App**을 삭제할 수 있도록 허용합니다. `{ "Version": "2012-10-17", "Statement": [ { "Action": [ "elasticbeanstalk:DeleteApplication" ], "Effect": "Allow", "Resource": [ "arn:aws:elasticbeanstalk:us-east-2:123456789012:application/My App" ] } ] }`
작업: DeleteApplicationVersion		

리소스	조건	문 예제
applicationversion	InApplication aws:ResourceTag/ *key-name*(선택 사항) aws:TagKeys (선택 사항)	다음 정책은 DeleteApplicationVersion 작업이 애플리케이션 **My App**에서 이름이 **My Version**인 애플리케이션 버전을 삭제할 수 있도록 허용합니다. `{ "Version": "2012-10-17", "Statement": [{ "Action": ["elasticbeanstalk:DeleteApplicationVersion"], "Effect": "Allow", "Resource": ["arn:aws:elasticbeanstalk:us-east-2:123456789012:applicationversion/My App/My Version"], "Condition": { "StringEquals": { "elasticbeanstalk:InApplication": ["arn:aws:elasticbeanstalk:us-east-2:123456789012:application/My App"] } } }] }`

작업: DeleteConfigurationTemplate

리소스	조건	문 예제
configurationtemplate	InApplication (선택 사항) aws:ResourceTag/ *key-name*(선택 사항) aws:TagKeys (선택 사항)	다음 정책은 DeleteConfigurationTemplate 작업이 애플리케이션 **My App**의 이름이 **My Template**인 구성 템플릿을 삭제할 수 있도록 허용합니다. 애플리케이션 이름을 조건으로 지정하는 것은 선택 사항입니다. `{ "Version": "2012-10-17", "Statement": [ { "Action": [ "elasticbeanstalk:DeleteConfigurationTemplate" ], "Effect": "Allow", "Resource": [ "arn:aws:elasticbeanstalk:us-east-2:123456789012:configurationtemplate/My App/My Template" ] } ] }`

작업: DeleteEnvironmentConfiguration

리소스	조건	문 예제
environment	InApplication (선택 사항)	다음 정책은 DeleteEnvironmentConfiguration 작업이 애플리케이션 **My App**의 환경 **myenv**에 대한 초안 구성을 삭제할 수 있도록 허용합니다. 애플리케이션 이름을 조건으로 지정하는 것은 선택 사항입니다. `{ "Version": "2012-10-17", "Statement": [ { "Action": [ "elasticbeanstalk:DeleteEnvironmentConfiguration" ], "Effect": "Allow", "Resource": [ "arn:aws:elasticbeanstalk:us-east-2:123456789012:environment/My App/myenv" ] } ] }`
작업: DeletePlatformVersion		

리소스	조건	문 예제

platform	aws:ResourceTag/ *key-name*(선택 사항)
	
	aws:TagKeys (선택 사항)
		다음 정책에서는 DeletePlatformVersion 작업이 이름이 **us-east-2_** 로 시작하는 us-east-2 리전을 대상으로 지정하는 플랫폼 버전을 삭제할 수 있도록 허용합니다.
		
		{
		"Version": "2012-10-17",
		"Statement": [
		{
		"Action": [
		"elasticbeanstalk:DeletePlatformVersion"
		],
		"Effect": "Allow",
		"Resource": [
		"arn:aws:elasticbeanstalk:us-east-2:123456789012:platform/us-east-2_*"
		]
		}
		]
		}

작업: DescribeApplications		

리소스	조건	문 예제

application	aws:ResourceTag/ *key-name*(선택 사항)
	
	aws:TagKeys (선택 사항)
		다음 정책은 DescribeApplications 작업이 애플리케이션 My App을 설명할 수 있도록 허용합니다.
		
		{
		"Version": "2012-10-17",
		"Statement": [
		{
		"Action": [
		"elasticbeanstalk:DescribeApplications"
		],
		"Effect": "Allow",
		"Resource": [
		"arn:aws:elasticbeanstalk:us-east-2:123456789012:application/My App"
		]
		}
		]
		}

작업: DescribeApplicationVersions		

리소스	조건	문 예제
applicationversion	InApplication (선택 사항) aws:ResourceTag/ *key-name*(선택 사항) aws:TagKeys (선택 사항)	다음 정책은 DescribeApplicationVersions 작업이 애플리케이션 **My App**의 애플리케이션 버전 **My Version**을 설명할 수 있도록 허용합니다. 애플리케이션 이름을 조건으로 지정하는 것은 선택 사항입니다. `{ "Version": "2012-10-17", "Statement": [ { "Action": [ "elasticbeanstalk:DescribeApplicationVersions" ], "Effect": "Allow", "Resource": [ "arn:aws:elasticbeanstalk:us-east-2:123456789012:applicationversion/My App/My Version" ] } ] }`

작업: DescribeConfigurationOptions

리소스	조건	문 예제
environment configurationtemplate solutionstack	InApplication (선택 사항) aws:ResourceTag/ *key-name*(선택 사항) aws:TagKeys (선택 사항)	다음 정책은 DescribeConfigurationOptions 작업이 애플리케이션 **My App**의 환경 **myenv**에 대한 구성 옵션을 설명할 수 있도록 허용합니다. 애플리케이션 이름을 조건으로 지정하는 것은 선택 사항입니다. `{ "Version": "2012-10-17", "Statement": [ { "Action": "elasticbeanstalk:DescribeConfigurationOptions", "Effect": "Allow", "Resource": [ "arn:aws:elasticbeanstalk:us-east-2:123456789012:environment/My App/myenv" ] } ] }`
작업: DescribeConfigurationSettings		

리소스	조건	문 예제
environment configurationtemplate	InApplication (선택 사항) aws:ResourceTag/ *key-name*(선택 사항) aws:TagKeys (선택 사항)	다음 정책은 DescribeConfigurationSettings 작업이 애플리케이션 **My App**의 환경 **myenv**에 대한 구성 설정을 설명할 수 있도록 허용합니다. 애플리케이션 이름을 조건으로 지정하는 것은 선택 사항입니다. `{ "Version": "2012-10-17", "Statement": [ { "Action": "elasticbeanstalk:DescribeConfigurationSettings", "Effect": "Allow", "Resource": [ "arn:aws:elasticbeanstalk:us-east-2:123456789012:environment/My App/myenv" ] } ] }`
작업: DescribeEnvironmentHealth		

리소스	조건	문 예제

environment	aws:ResourceTag/ *key-name*(선택 사항)
	
	aws:TagKeys (선택 사항)
		다음 정책은 DescribeEnvironmentHealth 를 사용하여 **myenv**라는 환경의 상태 정보를 검색할 수 있도록 허용합니다.
		
		{
		"Version": "2012-10-17",
		"Statement": [
		{
		"Action": "elasticbeanstalk:DescribeEnvironmentHealth",
		"Effect": "Allow",
		"Resource": [
		"arn:aws:elasticbeanstalk:us-east-2:123456789012:environment/My App/myenv"
		]
		}
		]
		}

작업: DescribeEnvironmentResources		

리소스	조건	문 예제

environment	InApplication (선택 사항)
	
	aws:ResourceTag/ *key-name*(선택 사항)
	
	aws:TagKeys (선택 사항)
		다음 정책은 DescribeEnvironmentResources 작업이 **myenv** 애플리케이션의 환경에 대한 AWS 리소스 목록을 반환하도록 허용합니다**My App**. 애플리케이션 이름을 조건으로 지정하는 것은 선택 사항입니다.
		
		{
		"Version": "2012-10-17",
		"Statement": [
		{
		"Action": "elasticbeanstalk:DescribeEnvironmentResources",
		"Effect": "Allow",
		"Resource": [
		"arn:aws:elasticbeanstalk:us-east-2:123456789012:environment/My App/myenv"
		]
		}
		]
		}

작업: DescribeEnvironments		

리소스	조건	문 예제
environment	InApplication (선택 사항) aws:ResourceTag/ *key-name*(선택 사항) aws:TagKeys (선택 사항)	다음 정책은 DescribeEnvironments 작업이 애플리케이션 **My App**의 환경 **myenv** 및 **myotherenv** 를 설명할 수 있도록 허용합니다. 애플리케이션 이름을 조건으로 지정하는 것은 선택 사항입니다. `{ "Version": "2012-10-17", "Statement": [ { "Action": "elasticbeanstalk:DescribeEnvironments", "Effect": "Allow", "Resource": [ "arn:aws:elasticbeanstalk:us-east-2:123456789012:environment/My App/myenv", "arn:aws:elasticbeanstalk:us-east-2:123456789012:environment/My App2/myotherenv" ] } ] }`
작업: DescribeEvents		

리소스	조건	문 예제

application
 	
applicationversion
 	
configurationtemplate
 	
environment
	InApplication
	
	aws:ResourceTag/ *key-name*(선택 사항)
	
	aws:TagKeys (선택 사항)
		다음 정책은 DescribeEvents 작업이 애플리케이션 **My App**의 환경 **myenv** 및 애플리케이션 버전 **My Version**에 대한 이벤트 설명을 나열할 수 있도록 허용합니다.
		
		{
		"Version": "2012-10-17",
		"Statement": [
		{
		"Action": "elasticbeanstalk:DescribeEvents",
		"Effect": "Allow",
		"Resource": [
		"arn:aws:elasticbeanstalk:us-east-2:123456789012:environment/My App/myenv",
		"arn:aws:elasticbeanstalk:us-east-2:123456789012:applicationversion/My App/My Version"
		],
		"Condition": {
		"StringEquals": {
		"elasticbeanstalk:InApplication": ["arn:aws:elasticbeanstalk:us-east-2:123456789012:application/My App"]
		}
		}
		}
		]
		}

작업: DescribeInstancesHealth		

리소스	조건	문 예제

environment	N/A	다음 정책은 DescribeInstancesHealth 를 사용하여 **myenv**라는 환경의 인스턴스에 대한 상태 정보를 검색할 수 있도록 허용합니다.
		
		{
		"Version": "2012-10-17",
		"Statement": [
		{
		"Action": "elasticbeanstalk:DescribeInstancesHealth",
		"Effect": "Allow",
		"Resource": [
		"arn:aws:elasticbeanstalk:us-east-2:123456789012:environment/My App/myenv"
		]
		}
		]
		}

작업: DescribePlatformVersion		

리소스	조건	문 예제

platform	aws:ResourceTag/ *key-name*(선택 사항)
	
	aws:TagKeys (선택 사항)
		다음 정책에서는 DescribePlatformVersion 작업이 이름이 **us-east-2_** 로 시작하는 us-east-2 리전을 대상으로 지정하는 플랫폼 버전을 설명할 수 있도록 허용합니다.
		
		{
		"Version": "2012-10-17",
		"Statement": [
		{
		"Action": [
		"elasticbeanstalk:DescribePlatformVersion"
		],
		"Effect": "Allow",
		"Resource": [
		"arn:aws:elasticbeanstalk:us-east-2:123456789012:platform/us-east-2_*"
		]
		}
		]
		}

작업: ListAvailableSolutionStacks		

리소스	조건	문 예제

solutions tack	N/A	다음 정책은 ListAvailableSolutionStacks 작업이 솔루션 스택 **32bit Amazon Linux running Tomcat 7**만 반환할 수 있도록 허용합니다.
		
		{
		"Version": "2012-10-17",
		"Statement": [
		{
		"Action": [
		"elasticbeanstalk:ListAvail ableSolutionStacks"
		],
		"Effect": "Allow",
		"Resource": "arn:aws:elasticbe anstalk:us-east-2::solutionstack/32bit Amazon Linux running Tomcat 7"
		}
		]
		}

작업: ListPlatformVersions

리소스	조건	문 예제

platform	aws:RequestTag/ *key-name*(선택 사항)
	
	aws:TagKeys (선택 사항)
		이 예에서는 CreatePlatformVersion 작업이 이름이 **us-east-2_** 로 시작하는 us-east-2 리전을 대상으로 지정하는 플랫폼 버전을 생성할 수 있도록 허용합니다.
		
		{
		"Version": "2012-10-17",
		"Statement": [
		{
		"Action": [
		"elasticbeanstalk:ListPlatformVersions"
		],
		"Effect": "Allow",
		"Resource": [
		"arn:aws:elasticbeanstalk:us-east-2:123456789012:platform/us-east-2_*"
		]
		}
		]
		}

작업: ListTagsForResource		

리소스	조건	문 예제

application
 	
applicationversion
 	
configurationtemplate
 	
environment
 	
platform
	aws:ResourceTag/ *key-name*(선택 사항)
	
	aws:TagKeys (선택 사항)
		다음 정책은 기존 리소스가 test 값과 함께 stage라는 태그를 포함하는 경우에만 ListTagsForResource 작업이 해당 기존 리소스의 태그를 나열할 수 있도록 허용합니다.
		
		{
		"Version": "2012-10-17",
		"Statement": [
		{
		"Action": [
		"elasticbeanstalk:ListTagsForResource"
		],
		"Effect": "Allow",
		"Resource": "*",
		"Condition": {
		"StringEquals": {
		"aws:ResourceTag/stage": ["test"]
		}
		}
		}
		]
		}

작업: RebuildEnvironment		

리소스	조건	문 예제
environment	InApplication aws:ResourceTag/ *key-name*(선택 사항) aws:TagKeys (선택 사항)	다음 정책은 RebuildEnvironment 작업이 애플리케이션 **My App**의 환경 **myenv**를 다시 빌드할 수 있도록 허용합니다. `{ "Version": "2012-10-17", "Statement": [{ "Action": ["elasticbeanstalk:RebuildEnvironment"], "Effect": "Allow", "Resource": ["arn:aws:elasticbeanstalk:us-east-2:123456789012:environment/My App/myenv"], "Condition": { "StringEquals": { "elasticbeanstalk:InApplication": ["arn:aws:elasticbeanstalk:us-east-2:123456789012:application/My App"] } } }] }`

작업: RequestEnvironmentInfo

리소스	조건	문 예제
environment	InApplication aws:ResourceTag/ *key-name*(선택 사항) aws:TagKeys (선택 사항)	다음 정책은 RequestEnvironmentInfo 작업이 애플리케이션 **My App**의 환경 **myenv**에 대한 정보를 컴파일할 수 있도록 허용합니다. `{ "Version": "2012-10-17", "Statement": [{ "Action": ["elasticbeanstalk:RequestEnvironmentInfo"], "Effect": "Allow", "Resource": ["arn:aws:elasticbeanstalk:us-east-2:123456789012:environment/My App/myenv"], "Condition": { "StringEquals": { "elasticbeanstalk:InApplication": ["arn:aws:elasticbeanstalk:us-east-2:123456789012:application/My App"] } } }] }`
작업: RestartAppServer		

리소스	조건	문 예제

environment	InApplication	다음 정책은 RestartAppServer 작업이 애플리케이션 **My App**의 환경 **myenv**에 대한 애플리케이션 컨테이너 서버를 다시 시작할 수 있도록 허용합니다.
		
		{
		"Version": "2012-10-17",
		"Statement": [
		{
		"Action": [
		"elasticbeanstalk:RestartAppServer"
		],
		"Effect": "Allow",
		"Resource": [
		"arn:aws:elasticbeanstalk:us-east-2:123456789012:environment/My App/myenv"
		],
		"Condition": {
		"StringEquals": {
		"elasticbeanstalk:InApplication": ["arn:aws:elasticbeanstalk:us-east-2:123456789012:application/My App"]
		}
		}
		}
		]
		}

작업: RetrieveEnvironmentInfo		

리소스	조건	문 예제
environment	InApplication aws:ResourceTag/ *key-name*(선택 사항) aws:TagKeys (선택 사항)	다음 정책은 RetrieveEnvironmentInfo 작업이 애플리케이션 **My App**의 환경 **myenv**에 대한 컴파일된 정보를 검색할 수 있도록 허용합니다. `{ "Version": "2012-10-17", "Statement": [{ "Action": ["elasticbeanstalk:RetrieveEnvironmentInfo"], "Effect": "Allow", "Resource": ["arn:aws:elasticbeanstalk:us-east-2:123456789012:environment/My App/myenv"], "Condition": { "StringEquals": { "elasticbeanstalk:InApplication": ["arn:aws:elasticbeanstalk:us-east-2:123456789012:application/My App"] } } }] }`
작업: SwapEnvironmentCNAMEs		

리소스	조건	문 예제

environment	InApplication (선택 사항)
	
	FromEnvironment (선택 사항)
		다음 정책은 SwapEnvironmentCNAMEs 작업이 환경 **mydestenv** 및 **mysrcenv**의 CNAME을 전환할 수 있도록 허용합니다.
		
		{
		"Version": "2012-10-17",
		"Statement": [
		{
		"Action": [
		"elasticbeanstalk:SwapEnvironmentCNAMEs"
		],
		"Effect": "Allow",
		"Resource": [
		"arn:aws:elasticbeanstalk:us-east-2:123456789012:environment/My App/mysrcenv",
		"arn:aws:elasticbeanstalk:us-east-2:123456789012:environment/My App/mydestenv"
		]
		}
		]
		}

작업: TerminateEnvironment		

리소스	조건	문 예제
environment	InApplication aws:ResourceTag/ *key-name*(선택 사항) aws:TagKeys (선택 사항)	다음 정책은 TerminateEnvironment 작업이 애플리케이션 **My App**의 환경 **myenv**를 종료할 수 있도록 허용합니다. `{ "Version": "2012-10-17", "Statement": [{ "Action": ["elasticbeanstalk:TerminateEnvironment"], "Effect": "Allow", "Resource": ["arn:aws:elasticbeanstalk:us-east-2:123456789012:environment/My App/myenv"], "Condition": { "StringEquals": { "elasticbeanstalk:InApplication": ["arn:aws:elasticbeanstalk:us-east-2:123456789012:application/My App"] } } }] }`

작업: UpdateApplication

리소스	조건	문 예제

application	aws:ResourceTag/ *key-name*(선택 사항)
	
	aws:TagKeys (선택 사항)
		다음 정책은 UpdateApplication 작업이 애플리케이션 **My App**의 속성을 업데이트할 수 있도록 허용합니다.
		
		{
		"Version": "2012-10-17",
		"Statement": [
		{
		"Action": [
		"elasticbeanstalk:UpdateApplication"
		],
		"Effect": "Allow",
		"Resource": [
		"arn:aws:elasticbeanstalk:us-east-2:123456789012:application/My App"
		]
		}
		]
		}

작업: UpdateApplicationResourceLifecycle

리소스	조건	문 예제
application	aws:ResourceTag/ *key-name*(선택 사항) aws:TagKeys (선택 사항)	다음 정책은 UpdateApplicationResourceLifecycle 작업이 애플리케이션 **My App**의 수명 주기 설정을 업데이트할 수 있도록 허용합니다. `{ "Version": "2012-10-17", "Statement": [ { "Action": [ "elasticbeanstalk:UpdateApplicationResourceLifecycle" ], "Effect": "Allow", "Resource": [ "arn:aws:elasticbeanstalk:us-east-2:123456789012:application/My App" ] } ] }`
작업: UpdateApplicationVersion		

리소스	조건	문 예제

applicationversion	InApplication
	
	aws:ResourceTag/ *key-name*(선택 사항)
	
	aws:TagKeys (선택 사항)
		다음 정책은 UpdateApplicationVersion 작업이 애플리케이션 **My App**에 있는 애플리케이션 버전 **My Version**의 속성을 업데이트할 수 있도록 허용합니다.
		
		{
		"Version": "2012-10-17",
		"Statement": [
		{
		"Action": [
		"elasticbeanstalk:UpdateApplicationVersion"
		],
		"Effect": "Allow",
		"Resource": [
		"arn:aws:elasticbeanstalk:us-east-2:123456789012:applicationversion/My App/My Version"
		],
		"Condition": {
		"StringEquals": {
		"elasticbeanstalk:InApplication": ["arn:aws:elasticbeanstalk:us-east-2:123456789012:application/My App"]
		}
		}
		}
		]
		}

작업: UpdateConfigurationTemplate

리소스	조건	문 예제

configurationtemplate	InApplication
	
	aws:ResourceTag/ *key-name*(선택 사항)
	
	aws:TagKeys (선택 사항)
		다음 정책은 UpdateConfigurationTemplate 작업이 애플리케이션 **My App**에 있는 구성 템플릿 **My Template**의 속성 또는 옵션을 업데이트할 수 있도록 허용합니다.
		
		{
		"Version": "2012-10-17",
		"Statement": [
		{
		"Action": [
		"elasticbeanstalk:UpdateConfigurationTemplate"
		],
		"Effect": "Allow",
		"Resource": [
		"arn:aws:elasticbeanstalk:us-east-2:123456789012:configurationtemplate/My App/My Template"
		],
		"Condition": {
		"StringEquals": {
		"elasticbeanstalk:InApplication": ["arn:aws:elasticbeanstalk:us-east-2:123456789012:application/My App"]
		}
		}
		}
		]
		}

작업: UpdateEnvironment		

리소스	조건	문 예제

environment	InApplication
	
	FromApplicationVersion
	
	FromConfigurationTemplate
	
	aws:ResourceTag/ *key-name*(선택 사항)
	
	aws:TagKeys (선택 사항)
		다음 정책은 UpdateEnvironment 작업이 애플리케이션 버전 **My Version**을 배포하여 애플리케이션 **My App**의 환경 **myenv**를 업데이트할 수 있도록 허용합니다.
		
		{
		"Version": "2012-10-17",
		"Statement": [
		{
		"Action": [
		"elasticbeanstalk:UpdateEnvironment"
		],
		"Effect": "Allow",
		"Resource": [
		"arn:aws:elasticbeanstalk:us-east-2:123456789012:environment/My App/myenv"
		],
		"Condition": {
		"StringEquals": {
		"elasticbeanstalk:InApplication": ["arn:aws:elasticbeanstalk:us-east-2:123456789012:application/My App"],
		"elasticbeanstalk:FromApplicationVersion": ["arn:aws:elasticbeanstalk:us-east-2:123456789012:applicationversion/My App/My Version"]
		}
		}
		}
		]
		}

작업: UpdateTagsForResource – AddTags		

리소스	조건	문 예제

application
 	
applicationversion
 	
configurationtemplate
 	
environment
 	
platform
	aws:ResourceTag/ *key-name*(선택 사항)
	
	aws:RequestTag/ *key-name*(선택 사항)
	
	aws:TagKeys (선택 사항)
		AddTags 작업은 UpdateTagsForResource API와 연결된 두 가지 가상 작업 중 하나입니다.
		
		다음 정책은 기존 리소스가 test 값과 함께 stage라는 태그를 포함하는 경우에만 AddTags 작업이 해당 기존 리소스의 태그를 수정할 수 있도록 허용합니다.
		
		{
		"Version": "2012-10-17",
		"Statement": [
		{
		"Action": [
		"elasticbeanstalk:AddTags"
		],
		"Effect": "Allow",
		"Resource": "*",
		"Condition": {
		"StringEquals": {
		"aws:ResourceTag/stage": ["test"]
		}
		}
		}
		]
		}

작업: UpdateTagsForResource – RemoveTags		

리소스	조건	문 예제
application applicationversion configurationtemplate environment platform	aws:ResourceTag/ *key-name*(선택 사항) aws:TagKeys (선택 사항)	RemoveTags 작업은 UpdateTagsForResource API와 연결된 두 가지 가상 작업 중 하나입니다. 다음 정책은 RemoveTags 작업이 기존 리소스에서 stage라는 태그 제거를 요청하는 작업을 거부합니다. `{ "Version": "2012-10-17", "Statement": [ { "Action": [ "elasticbeanstalk:RemoveTags" ], "Effect": "Deny", "Resource": "*", "Condition": { "ForAnyValue:StringEquals": { "aws:TagKeys": ["stage"] } } } ] }`
작업: ValidateConfigurationSettings		

리소스	조건	문 예제

`template`
 	
`environment`
	`InApplication`
	
	`aws:ResourceTag/` *`key-name`*(선택 사항)
	
	`aws:TagKeys` (선택 사항)
		다음 정책은 `ValidateConfigurationSettings` 작업이 애플리케이션 **My App**의 환경 **myenv**에 대한 구성 설정의 유효성을 검사할 수 있도록 허용합니다.
		
		`{ "Version": "2012-10-17", "Statement": [{ "Action": ["elasticbeanstalk:ValidateConfigurationSettings"], "Effect": "Allow", "Resource": ["arn:aws:elasticbeanstalk:us-east-2:123456789012:environment/My App/myenv"], "Condition": { "StringEquals": { "elasticbeanstalk:InApplication": ["arn:aws:elasticbeanstalk:us-east-2:123456789012:application/My App"] } } }] }`

Elastic Beanstalk 작업에 사용되는 조건 키

키를 사용하여 종속성을 표현하거나, 권한을 제한하거나, 작업에 대한 입력 파라미터의 제약 조건을 지정하는 조건을 지정할 수 있습니다. Elastic Beanstalk는 다음과 같은 키를 지원합니다.

`InApplication`

작업이 작동하는 리소스가 포함된 애플리케이션을 지정합니다.

다음 예제에서는 UpdateApplicationVersion 작업이 애플리케이션 버전 **My Version**의 속성을 업데이트할 수 있도록 허용합니다. InApplication 조건은 **My App**을 **My Version**의 컨테이너로 지정합니다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "elasticbeanstalk:UpdateApplicationVersion"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": [
        "arn:aws:elasticbeanstalk:us-east-2:123456789012:applicationversion/My App/
My Version"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "elasticbeanstalk:InApplication": ["arn:aws:elasticbeanstalk:us-
east-2:123456789012:application/My App"]
        }
      }
    }
  ]
}
```

FromApplicationVersion

애플리케이션 버전을 입력 파라미터의 제약 조건 또는 종속성으로 지정합니다.

다음 예제는 UpdateEnvironment 작업이 애플리케이션 **My App**의 환경 **myenv**를 업데이트할 수 있도록 허용합니다. FromApplicationVersion 조건은 애플리케이션 버전 **My Version**만 환경을 업데이트할 수 있도록 VersionLabel 파라미터를 제한합니다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "elasticbeanstalk:UpdateEnvironment"
      ],
      "Effect": "Allow",
```

```
      "Resource": [
        "arn:aws:elasticbeanstalk:us-east-2:123456789012:environment/My App/myenv"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "elasticbeanstalk:InApplication": ["arn:aws:elasticbeanstalk:us-
east-2:123456789012:application/My App"],
          "elasticbeanstalk:FromApplicationVersion": ["arn:aws:elasticbeanstalk:us-
east-2:123456789012:applicationversion/My App/My Version"]
        }
      }
    }
  ]
}
```

FromConfigurationTemplate

구성 템플릿을 입력 파라미터의 제약 조건 또는 종속성으로 지정합니다.

다음 예제는 UpdateEnvironment 작업이 애플리케이션 **My App**의 환경 **myenv**를 업데이트할 수 있도록 허용합니다. FromConfigurationTemplate 조건은 구성 템플릿 **My Template**만 환경을 업데이트할 수 있도록 TemplateName 파라미터를 제한합니다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "elasticbeanstalk:UpdateEnvironment"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": [
        "arn:aws:elasticbeanstalk:us-east-2:123456789012:environment/My App/myenv"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "elasticbeanstalk:InApplication": ["arn:aws:elasticbeanstalk:us-
east-2:123456789012:application/My App"],
          "elasticbeanstalk:FromConfigurationTemplate":
 ["arn:aws:elasticbeanstalk:us-east-2:123456789012:configurationtemplate/My App/My
 Template"]
        }
      }
```

```
    }
  ]
}
```

FromEnvironment

환경을 입력 파라미터의 제약 조건 또는 종속성으로 지정합니다.

다음 예제에서는 SwapEnvironmentCNAMEs 작업이 **mysrcenvPROD*** 및 **mydestenvPROD***로 시작하는 이름의 환경을 제외하고, **mysrcenv** 및 **mydestenv**로 시작하는 이름의 모든 환경에 대해 **My App**의 CNAME을 스왑할 수 있도록 허용합니다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "elasticbeanstalk:SwapEnvironmentCNAMEs"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": [
        "arn:aws:elasticbeanstalk:us-east-2:123456789012:environment/My App/
mysrcenv*",
        "arn:aws:elasticbeanstalk:us-east-2:123456789012:environment/My App/
mydestenv*"
      ],
      "Condition": {
        "StringNotLike": {
          "elasticbeanstalk:FromEnvironment": [
            "arn:aws:elasticbeanstalk:us-east-2:123456789012:environment/My App/
mysrcenvPROD*",
            "arn:aws:elasticbeanstalk:us-east-2:123456789012:environment/My App/
mydestenvPROD*"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

FromSolutionStack

솔루션 스택을 입력 파라미터의 제약 조건 또는 종속성으로 지정합니다.

다음 정책은 `CreateConfigurationTemplate` 작업이 애플리케이션 **My App**에서 **My Template**(`My Template*`)으로 시작하는 이름의 구성 템플릿을 생성할 수 있도록 허용합니다. `FromSolutionStack` 조건은 솔루션 스택 **32bit Amazon Linux running Tomcat 7**만 `solutionstack` 파라미터의 입력 값으로 허용하도록 이 파라미터를 제한합니다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "elasticbeanstalk:CreateConfigurationTemplate"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": [
        "arn:aws:elasticbeanstalk:us-east-2:123456789012:configurationtemplate/My
 App/My Template*"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "elasticbeanstalk:InApplication": ["arn:aws:elasticbeanstalk:us-
east-2:123456789012:application/My App"],
          "elasticbeanstalk:FromSolutionStack": ["arn:aws:elasticbeanstalk:us-
east-2::solutionstack/32bit Amazon Linux running Tomcat 7"]
        }
      }
    }
  ]
}
```

`aws:ResourceTag/`*`key-name`*, `aws:RequestTag/`*`key-name`*, `aws:TagKeys`

태그 기반 조건을 지정합니다. 세부 정보는 태그를 사용하여 Elastic Beanstalk 리소스에 대한 액세스 제어을 참조하세요.

태그를 사용하여 Elastic Beanstalk 리소스에 대한 액세스 제어

이 주제에서는 태그 기반 액세스 제어를 통해 IAM 정책을 생성하고 관리하는 방법을 설명합니다.

IAM 정책 설명의 조건을 사용하여 Elastic Beanstalk에서 리소스에 액세스할 수 있는 권한을 구성할 수 있습니다. 정책 설명 조건에 대한 자세한 내용은 Elastic Beanstalk 작업에 사용되는 리소스 및 조건 단원을 참조하세요. 조건에 태그를 사용하는 것은 리소스 및 요청에 대한 액세스를 제어하는 하나의 방법

입니다. Elastic Beanstalk 리소스 태깅에 대한 자세한 내용은 Elastic Beanstalk 애플리케이션 리소스 태그 지정 단원을 참조하세요.

IAM 정책을 설계할 때 특정 리소스에 대한 액세스 권한을 부여하여 세부적인 권한을 설정할 수도 있습니다. 관리하는 리소스의 개수가 늘어날수록 이 작업은 더 어려워집니다. 리소스에 태그를 지정하고 정책 문 조건에서 태그를 사용하면 이러한 작업이 더 간단해질 수 있습니다. 특정 태그를 사용하여 리소스에 대량으로 액세스 권한을 부여합니다. 그런 다음 생성 중 또는 나중에 이 태그를 관련 리소스에 반복해서 적용합니다.

리소스에 태그가 연결되거나 태그 지정을 지원하는 서비스에 대한 요청에서 전달될 수 있습니다. Elastic Beanstalk에서는 리소스에 태그가 있을 수 있고 일부 작업에 태그가 포함될 수 있습니다. IAM 정책을 생성하면 태그 조건 키를 사용하여 다음 조건을 제어할 수 있습니다.

- 이미 가지고 있는 태그를 기반으로 어떤 사용자가 환경에 대해 작업을 수행할 수 있는지 제어합니다.
- 어떤 태그가 작업의 요청에서 전달될 수 있는지 통제합니다.
- 요청에서 특정 키를 사용할 수 있는지 여부를 통제합니다.

태그 조건 키의 전체 구문 및 의미는 IAM 사용 설명서의 태그를 사용한 액세스 제어를 참조하십시오.

정책의 태그 조건 예제

다음 예에서는 Elastic Beanstalk 사용자에 정책의 태그 조건을 지정하는 방법을 설명합니다.

Example 1: 요청의 태그 기반 작업 한도 지정

Elastic Beanstalk AdministratorAccess-AWSElasticBeanstalk 관리형 사용자 정책이 사용자에게 모든 Elastic Beanstalk 관리형 리소스에 대해 모든 Elastic Beanstalk 작업을 수행할 수 있는 무제한적인 권한을 제공합니다.

다음 정책은 이러한 기능을 제한하고 권한이 없는 사용자의 Elastic Beanstalk 프로덕션 환경 생성 권한을 거부합니다. 이와 관련하여 정책은 요청이 `gamma` 또는 `prod` 값 중 하나와 함께 `stage`라는 태그를 지정하는 경우 `CreateEnvironment` 작업을 거부합니다. 또한 정책은 이러한 동일한 태그 값을 포함하거나 `stage` 태그를 완전하게 제거하기 위한 태그 수정 작업을 허용하지 않음으로써 이러한 권한이 없는 사용자가 프로덕션 환경의 단계를 변경하지 못하도록 합니다. 고객의 관리자는 권한이 없는 IAM 사용자에게 관리형 사용자 정책 이외에 이 IAM 정책도 연결해야 합니다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
```

```
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "elasticbeanstalk:CreateEnvironment",
        "elasticbeanstalk:AddTags"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:RequestTag/stage": ["gamma", "prod"]
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "elasticbeanstalk:RemoveTags"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "ForAnyValue:StringEquals": {
          "aws:TagKeys": ["stage"]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Example 2: 리소스 태그 기반 작업 한도 지정

Elastic Beanstalk AdministratorAccess-AWSElasticBeanstalk 관리형 사용자 정책이 사용자에게 모든 Elastic Beanstalk 관리형 리소스에 대해 모든 Elastic Beanstalk 작업을 수행할 수 있는 무제한적인 권한을 제공합니다.

다음 정책은 이러한 기능을 제한하고 권한이 없는 사용자의 Elastic Beanstalk 프로덕션 환경에 대한 작업 수행 권한을 거부합니다. 이와 관련하여 정책은 환경이 `gamma` 또는 `prod` 값 중 하나와 함께 `stage`라는 태그를 포함하는 경우 특정 작업을 거부합니다. 고객의 관리자는 권한이 없는 IAM 사용자에게 관리형 사용자 정책 이외에 이 IAM 정책도 연결해야 합니다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
```

```
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "elasticbeanstalk:AddTags",
        "elasticbeanstalk:RemoveTags",
        "elasticbeanstalk:DescribeEnvironments",
        "elasticbeanstalk:TerminateEnvironment",
        "elasticbeanstalk:UpdateEnvironment",
        "elasticbeanstalk:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:ResourceTag/stage": ["gamma", "prod"]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Example 3: 요청의 태그 기반 작업 허용

다음 정책은 사용자에게 Elastic Beanstalk 개발 애플리케이션을 생성할 수 있는 권한을 부여합니다.

이와 관련하여 정책은 요청이 `development` 값과 함께 `stage`라는 태그를 지정하는 경우 `CreateApplication` 및 `AddTags` 작업을 허용합니다. `aws:TagKeys` 조건은 사용자가 다른 태그 키를 추가할 수 없도록 합니다. 특히 이 조건은 `stage` 태그 키의 대소문자를 구분합니다. 이 정책은 Elastic Beanstalk AdministratorAccess-AWSElasticBeanstalk 관리형 사용자 정책이 연결되지 않은 IAM 사용자에 유용합니다. 이 관리형 정책은 사용자에게 모든 Elastic Beanstalk 관리형 리소스에 대해 모든 Elastic Beanstalk 작업을 수행할 수 있는 무제한적인 권한을 제공합니다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "elasticbeanstalk:CreateApplication",
        "elasticbeanstalk:AddTags"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
```

```
          "aws:RequestTag/stage": "development"
        },
        "ForAllValues:StringEquals": {
          "aws:TagKeys": ["stage"]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Example 4: 리소스 태그 기반 작업 허용

다음 정책은 사용자에게 Elastic Beanstalk 개발 애플리케이션에서 작업을 수행하고 관련 정보를 가져올 수 있는 권한을 부여합니다.

이와 관련하여 정책은 애플리케이션이 `development` 값과 함께 `stage`라는 태그를 포함하는 경우 특정 작업을 허용합니다. `aws:TagKeys` 조건은 사용자가 다른 태그 키를 추가할 수 없도록 합니다. 특히 이 조건은 `stage` 태그 키의 대소문자를 구분합니다. 이 정책은 Elastic Beanstalk AdministratorAccess-AWSElasticBeanstalk 관리형 사용자 정책이 연결되지 않은 IAM 사용자에 유용합니다. 이 관리형 정책은 사용자에게 모든 Elastic Beanstalk 관리형 리소스에 대해 모든 Elastic Beanstalk 작업을 수행할 수 있는 무제한적인 권한을 제공합니다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "elasticbeanstalk:UpdateApplication",
        "elasticbeanstalk:DeleteApplication",
        "elasticbeanstalk:DescribeApplications"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:ResourceTag/stage": "development"
        },
        "ForAllValues:StringEquals": {
          "aws:TagKeys": ["stage"]
        }
      }
    }
```

```
  ]
}
```

관리형 정책에 기반한 정책 예제

이 섹션에서는에 대한 사용자 액세스를 제어하는 방법을 설명하고 일반적인 시나리오에 필요한 액세스를 제공하는 정책 예제를 AWS Elastic Beanstalk 포함합니다. 이 정책은 Elastic Beanstalk 관리형 정책에서 파생되었습니다. 관리형 정책을 사용자 및 그룹에 연결하는 자세한 내용은 Elastic Beanstalk 사용자 정책 관리을 참조하십시오.

이 시나리오에서 Example Corp.은 회사 웹 사이트를 담당하는 세 팀(인프라를 관리하는 관리자, 웹사이트용 소프트웨어를 구축하는 개발자, 웹 사이트를 테스트하는 QA 팀)으로 구성된 소프트웨어 회사입니다. Elastic Beanstalk 리소스에 대한 권한 관리를 지원하기 위해 Example Corp.은 해당되는 각 팀(관리자, 개발자, 테스터)의 구성원이 소속된 세 그룹을 만듭니다. Example Corp.의 바람은 Admins 그룹이 모든 애플리케이션, 환경 및 기본 리소스에 액세스하여 모든 Elastic Beanstalk 자산을 만들고, 문제를 해결하고 삭제하는 것입니다. 개발자에게는 모든 Elastic Beanstalk 자산을 보고 애플리케이션 버전을 생성 및 배포하기 위한 권한이 필요합니다. 개발자는 새 애플리케이션 또는 환경을 생성할 수 없거나 실행 중인 환경을 종료할 수 없습니다. 테스터는 모든 Elastic Beanstalk 리소스를 확인하여 애플리케이션을 모니터링하고 테스트해야 합니다. 테스터는 어떠한 Elastic Beanstalk 리소스도 변경할 수 없어야 합니다.

다음 정책 예제는 각 그룹에 대한 필수 권한을 제공합니다.

예제 1: 관리자 그룹 – 모든 Elastic Beanstalk 및 관련 서비스 API

다음 정책은 Elastic Beanstalk를 사용하는 데 필요한 모든 작업에 대한 권한을 사용자에게 부여합니다. 이 정책을 통해 Elastic Beanstalk는 다음 서비스에서 사용자를 대신해 리소스를 프로비저닝하고 관리할 수 있습니다. Elastic Beanstalk는 환경을 생성할 때 이러한 추가 서비스를 사용하여 기본 리소스를 프로비저닝합니다.

- Amazon Elastic Compute Cloud
- Elastic Load Balancing
- 오토 스케일링
- Amazon CloudWatch
- Amazon Simple Storage Service(S3)
- Amazon Simple Notification Service
- Amazon Relational Database Service

- AWS CloudFormation

이 정책은 예입니다. Elastic Beanstalk가 애플리케이션과 환경을 관리하는 데 사용하는 AWS 서비스에 대한 광범위한 권한을 부여합니다. 예를 들어는 AWS Identity and Access Management (IAM) 사용자가 AWS 계정의 모든 Amazon EC2 리소스에 대해 작업을 수행할 수 있도록 `ec2:*` 허용합니다. 이 권한은 Elastic Beanstalk에서 사용하는 리소스에 국한되지 않습니다. 모범 사례대로 하려면, 개별 사용자에게 각자의 업무를 수행하는 데 필요한 권한만 부여해야 합니다.

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticbeanstalk:*",
        "ec2:*",
        "elasticloadbalancing:*",
        "autoscaling:*",
        "cloudwatch:*",
        "s3:*",
        "sns:*",
        "rds:*",
        "cloudformation:*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

예제 2: 개발자 그룹 – 권한이 높은 작업을 제외한 모든 작업

다음 정책 예는 애플리케이션과 환경을 생성하는 권한을 거부하고 다른 모든 Elastic Beanstalk 작업은 허용합니다.

이 정책은 예입니다. Elastic Beanstalk가 애플리케이션과 환경을 관리하는 데 사용하는 AWS 제품에 대한 광범위한 권한을 부여합니다. 예를 들어, IAM 사용자는 `ec2:*`을(를) 사용하여 AWS 계정의 모든 Amazon EC2 리소스에 대해 모든 작업을 수행할 수 있습니다. 이 권한은 Elastic Beanstalk에서 사용하는 리소스에 국한되지 않습니다. 모범 사례대로 하려면, 개별 사용자에게 각자의 업무를 수행하는 데 필요한 권한만 부여해야 합니다.

```
{
```

```
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Action" : [
        "elasticbeanstalk:CreateApplication",
        "elasticbeanstalk:CreateEnvironment",
        "elasticbeanstalk:DeleteApplication",
        "elasticbeanstalk:RebuildEnvironment",
        "elasticbeanstalk:SwapEnvironmentCNAMEs",
        "elasticbeanstalk:TerminateEnvironment"],
      "Effect" : "Deny",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Action" : [
        "elasticbeanstalk:*",
        "ec2:*",
        "elasticloadbalancing:*",
        "autoscaling:*",
        "cloudwatch:*",
        "s3:*",
        "sns:*",
        "rds:*",
        "cloudformation:*"],
      "Effect" : "Allow",
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

예제 3: 테스터 – 보기 전용

다음 정책 예제는 모든 애플리케이션, 애플리케이션 버전, 이벤트 및 환경에 대한 읽기 전용 액세스를 허용합니다. 어떤 작업도 수행할 수 없습니다.

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticbeanstalk:Check*",
```

```
        "elasticbeanstalk:Describe*",
        "elasticbeanstalk:List*",
        "elasticbeanstalk:RequestEnvironmentInfo",
        "elasticbeanstalk:RetrieveEnvironmentInfo",
        "ec2:Describe*",
        "elasticloadbalancing:Describe*",
        "autoscaling:Describe*",
        "cloudwatch:Describe*",
        "cloudwatch:List*",
        "cloudwatch:Get*",
        "s3:Get*",
        "s3:List*",
        "sns:Get*",
        "sns:List*",
        "rds:Describe*",
        "cloudformation:Describe*",
        "cloudformation:Get*",
        "cloudformation:List*",
        "cloudformation:Validate*",
        "cloudformation:Estimate*"
      ],
      "Resource" : "*"
    }
  ]
}
```

리소스 권한에 기반한 정책 예제

이 단원에서는 특정 Elastic Beanstalk 리소스에 액세스하는 Elastic Beanstalk 작업에 대한 사용자 권한을 제어하는 사용 사례를 안내합니다. 사용 사례를 지원하는 샘플 정책을 살펴봅니다. Elastic Beanstalk 리소스 정책에 대한 자세한 내용은 맞춤형 사용자 지정 정책 생성 단원을 참조하세요. 정책을 사용자 및 그룹에 연결하는 방법에 대한 자세한 내용은 AWS Identity and Access Management사용의 IAM 정책 관리를 참조하세요.

이 사용 사례에서 Example Corp.는 두 고객을 위한 애플리케이션을 개발하는 소규모 컨설팅 회사입니다. John은 두 Elastic Beanstalk 애플리케이션인 app1과 app2의 개발을 감독하는 개발 관리자입니다. John은 두 애플리케이션에 대한 개발 및 테스트를 수행하며, 두 애플리케이션의 프로덕션 환경만 업데이트할 수 있습니다. 다음은 그가 app1과 app2에 필요한 권한입니다.

- 애플리케이션, 애플리케이션 버전, 환경, 구성 템플릿 보기
- 애플리케이션 버전을 생성하고 이를 스테이징 환경에 배포

- 프로덕션 환경 업데이트
- 환경 생성 및 종료

Jill은 두 애플리케이션을 모니터링하고 테스트하기 위해 애플리케이션, 애플리케이션 버전, 환경, 구성 템플릿을 볼 수 있는 권한이 필요한 테스터입니다. 하지만 이 테스터는 어떠한 Elastic Beanstalk 리소스도 변경할 수 없어야 합니다.

Jack은 app1의 모든 리소스를 볼 수 있는 권한이 필요한 app1의 개발자로, app1의 애플리케이션 버전을 생성하여 이를 스테이징 환경에 배포해야 합니다.

Judy는 Example Corp AWS 계정의 관리자입니다. John, Jill 및 Jack에 대한 IAM 사용자를 생성했으며, 해당 사용자에게 다음 정책을 연결하여 app1 및 app2 애플리케이션에 적절한 권한을 부여합니다.

예제 1: John – app1, app2 개발 관리자

읽고 관리하기 더 쉽도록 John의 정책을 세 개의 정책으로 나누었습니다. John에게 두 애플리케이션에서 개발, 테스트 및 배포 작업을 수행하는 데 필요한 권한을 부여합니다.

첫 번째 정책은 Auto Scaling, Amazon S3, Amazon EC2, CloudWatch, Amazon SNS, Elastic Load Balancing, Amazon RDS 및 AWS CloudFormation에 대한 작업을 지정합니다. Elastic Beanstalk는 환경을 생성할 때 이러한 추가 서비스를 사용하여 기본 리소스를 프로비저닝합니다.

이 정책은 예입니다. Elastic Beanstalk가 애플리케이션 및 환경을 관리하는 데 사용하는 AWS 제품에 대한 광범위한 권한을 제공합니다. 예를 들어,는 IAM 사용자가 AWS 계정의 모든 Amazon EC2 리소스에 대해 작업을 수행할 수 있도록 `ec2:*` 허용합니다. 이 권한은 Elastic Beanstalk에서 사용하는 리소스에 국한되지 않습니다. 모범 사례대로 하려면, 개별 사용자에게 각자의 업무를 수행하는 데 필요한 권한만 부여해야 합니다.

```
{
   "Version": "2012-10-17",
   "Statement":[
      {
         "Effect":"Allow",
         "Action":[
            "ec2:*",
            "ecs:*",
            "ecr:*",
            "elasticloadbalancing:*",
            "autoscaling:*",
            "cloudwatch:*",
            "s3:*",
```

```
            "sns:*",
            "cloudformation:*",
            "dynamodb:*",
            "rds:*",
            "sqs:*",
            "logs:*",
            "iam:GetPolicyVersion",
            "iam:GetRole",
            "iam:PassRole",
            "iam:ListRolePolicies",
            "iam:ListAttachedRolePolicies",
            "iam:ListInstanceProfiles",
            "iam:ListRoles",
            "iam:ListServerCertificates",
            "acm:DescribeCertificate",
            "acm:ListCertificates",
            "codebuild:CreateProject",
            "codebuild:DeleteProject",
            "codebuild:BatchGetBuilds",
            "codebuild:StartBuild"
         ],
         "Resource":"*"
      }
   ]
}
```

두 번째 정책은 John이 app1과 app2 리소스에 대해 수행할 수 있는 Elastic Beanstalk 작업을 지정합니다. `AllCallsInApplications` 문은 app1과 app2 내의 모든 리소스에 대해 수행되는 모든 Elastic Beanstalk 작업(`"elasticbeanstalk:*"`)을 허용합니다(예: `elasticbeanstalk:CreateEnvironment`). `AllCallsOnApplications` 문은 app1과 app2 애플리케이션 리소스에 대한 모든 Elastic Beanstalk 작업(`"elasticbeanstalk:*"`)을 허용합니다(예: `elasticbeanstalk:DescribeApplications`, `elasticbeanstalk:UpdateApplication` 등). `AllCallsOnSolutionStacks` 문은 솔루션 스택 리소스에 대한 모든 Elastic Beanstalk 작업(`"elasticbeanstalk:*"`)을 허용합니다(예: `elasticbeanstalk:ListAvailableSolutionStacks`).

```
{
   "Version": "2012-10-17",
   "Statement":[
      {
         "Sid":"AllCallsInApplications",
         "Action":[
```

```
            "elasticbeanstalk:*"
         ],
         "Effect":"Allow",
         "Resource":[
            "*"
         ],
         "Condition":{
            "StringEquals":{
               "elasticbeanstalk:InApplication":[
                  "arn:aws:elasticbeanstalk:us-east-2:123456789012:application/app1",
                  "arn:aws:elasticbeanstalk:us-east-2:123456789012:application/app2"
               ]
            }
         }
      },
      {
         "Sid":"AllCallsOnApplications",
         "Action":[
            "elasticbeanstalk:*"
         ],
         "Effect":"Allow",
         "Resource":[
            "arn:aws:elasticbeanstalk:us-east-2:123456789012:application/app1",
            "arn:aws:elasticbeanstalk:us-east-2:123456789012:application/app2"
         ]
      },
      {
         "Sid":"AllCallsOnSolutionStacks",
         "Action":[
            "elasticbeanstalk:*"
         ],
         "Effect":"Allow",
         "Resource":[
            "arn:aws:elasticbeanstalk:us-east-2::solutionstack/*"
         ]
      }
   ]
}
```

세 번째 정책은 두 번째 정책이 해당 Elastic Beanstalk 작업을 완료하기 위해 권한이 필요한 Elastic Beanstalk 작업을 지정합니다. `AllNonResourceCalls` 문은 `elasticbeanstalk:CheckDNSAvailability` 및 기타 작업을 호출하는 데 필요한 `elasticbeanstalk:CreateEnvironment` 작업을 허용합니다. 또한

`elasticbeanstalk:CreateStorageLocation`, `elasticbeanstalk:CreateApplication` 및 기타 작업에 필요한 `elasticbeanstalk:CreateEnvironment` 작업도 허용합니다.

```
{
   "Version": "2012-10-17",
   "Statement":[
      {
         "Sid":"AllNonResourceCalls",
         "Action":[
            "elasticbeanstalk:CheckDNSAvailability",
            "elasticbeanstalk:CreateStorageLocation"
         ],
         "Effect":"Allow",
         "Resource":[
            "*"
         ]
      }
   ]
}
```

예제 2: Jill – app1, app2 테스터

읽고 관리하기 더 쉽도록 Jill의 정책을 세 개의 정책으로 나누었습니다. Jill에게 두 애플리케이션에서 테스트 및 모니터링 작업을 수행하는 데 필요한 권한을 부여합니다.

첫 번째 정책은 Auto Scaling, Amazon S3`List*`, Amazon EC2, CloudWatch, Amazon SNS, Elastic Load Balancing, Amazon RDS 및 AWS CloudFormation (레거시가 아닌 컨테이너 유형의 경우)에 대한 `Describe*`, 및 `Get*` 작업을 지정하여 Elastic Beanstalk 작업이 app1 및 app2 애플리케이션의 기본 리소스에 대한 관련 정보를 검색할 수 있도록 합니다.

```
{
   "Version": "2012-10-17",
   "Statement":[
      {
         "Effect":"Allow",
         "Action":[
            "ec2:Describe*",
            "elasticloadbalancing:Describe*",
            "autoscaling:Describe*",
            "cloudwatch:Describe*",
            "cloudwatch:List*",
            "cloudwatch:Get*",
```

```
            "s3:Get*",
            "s3:List*",
            "sns:Get*",
            "sns:List*",
            "rds:Describe*",
            "cloudformation:Describe*",
         "cloudformation:Get*",
         "cloudformation:List*",
         "cloudformation:Validate*",
         "cloudformation:Estimate*"
         ],
         "Resource":"*"
      }
   ]
}
```

두 번째 정책은 Jill이 app1과 app2 리소스에 대해 수행할 수 있는 Elastic Beanstalk 작업을 지정합니다. `AllReadCallsInApplications` 문은 그녀가 `Describe*` 작업 및 환경 정보 작업을 호출할 수 있도록 허용합니다. `AllReadCallsOnApplications` 문은 그녀가 app1과 app2 애플리케이션 리소스에 대해 `DescribeApplications` 및 `DescribeEvents` 작업을 호출할 수 있도록 허용합니다. `AllReadCallsOnSolutionStacks` 문은 솔루션 스택 리소스(`ListAvailableSolutionStacks`, `DescribeConfigurationOptions`, `ValidateConfigurationSettings`)가 포함된 보기 작업을 허용합니다.

```
{
   "Version": "2012-10-17",
   "Statement":[
      {
         "Sid":"AllReadCallsInApplications",
         "Action":[
            "elasticbeanstalk:Describe*",
            "elasticbeanstalk:RequestEnvironmentInfo",
            "elasticbeanstalk:RetrieveEnvironmentInfo"
         ],
         "Effect":"Allow",
         "Resource":[
            "*"
         ],
         "Condition":{
            "StringEquals":{
               "elasticbeanstalk:InApplication":[
                  "arn:aws:elasticbeanstalk:us-east-2:123456789012:application/app1",
```

```
                    "arn:aws:elasticbeanstalk:us-east-2:123456789012:application/app2"
                ]
            }
         }
      },
      {
         "Sid":"AllReadCallsOnApplications",
         "Action":[
            "elasticbeanstalk:DescribeApplications",
            "elasticbeanstalk:DescribeEvents"
         ],
         "Effect":"Allow",
         "Resource":[
            "arn:aws:elasticbeanstalk:us-east-2:123456789012:application/app1",
            "arn:aws:elasticbeanstalk:us-east-2:123456789012:application/app2"
         ]
      },
      {
         "Sid":"AllReadCallsOnSolutionStacks",
         "Action":[
            "elasticbeanstalk:ListAvailableSolutionStacks",
            "elasticbeanstalk:DescribeConfigurationOptions",
            "elasticbeanstalk:ValidateConfigurationSettings"
         ],
         "Effect":"Allow",
         "Resource":[
            "arn:aws:elasticbeanstalk:us-east-2::solutionstack/*"
         ]
      }
   ]
}
```

세 번째 정책은 두 번째 정책이 해당 Elastic Beanstalk 작업을 완료하기 위해 권한이 필요한 Elastic Beanstalk 작업을 지정합니다. `AllNonResourceCalls` 문은 일부 보기 작업에 필요한 `elasticbeanstalk:CheckDNSAvailability` 작업을 허용합니다.

```
{
   "Version": "2012-10-17",
   "Statement":[
      {
         "Sid":"AllNonResourceCalls",
         "Action":[
            "elasticbeanstalk:CheckDNSAvailability"
```

```
            ],
            "Effect":"Allow",
            "Resource":[
               "*"
            ]
         }
      ]
   }
```

예제 3: Jack – app1 개발자

읽고 관리하기 더 쉽도록 Jack의 정책을 세 개의 정책으로 나누었습니다. Jack에게 app1 리소스에 대한 테스트, 모니터링 및 배포 작업을 수행하는 데 필요한 권한을 부여합니다.

첫 번째 정책은 Auto Scaling, Amazon S3, Amazon EC2, CloudWatch, Amazon SNS, Elastic Load Balancing, Amazon RDS 및 AWS CloudFormation (레거시가 아닌 컨테이너 유형의 경우)에 대한 작업을 지정하여 Elastic Beanstalk 작업이 app1의 기본 리소스를 보고 작업할 수 있도록 합니다. 레거시가 아닌 지원 컨테이너 유형 목록은 the section called “일부 플랫폼 버전이 레거시로 표시되는 이유는 무엇입니까?” 단원을 참조하십시오.

이 정책은 예입니다. Elastic Beanstalk가 애플리케이션 및 환경을 관리하는 데 사용하는 AWS 제품에 대한 광범위한 권한을 제공합니다. 예를 들어,는 IAM 사용자가 AWS 계정의 모든 Amazon EC2 리소스에 대해 작업을 수행할 수 있도록 `ec2:*` 허용합니다. 이 권한은 Elastic Beanstalk에서 사용하는 리소스에 국한되지 않습니다. 모범 사례대로 하려면, 개별 사용자에게 각자의 업무를 수행하는 데 필요한 권한만 부여해야 합니다.

```
{
   "Version": "2012-10-17",
   "Statement":[
      {
         "Effect":"Allow",
         "Action":[
            "ec2:*",
            "elasticloadbalancing:*",
            "autoscaling:*",
            "cloudwatch:*",
            "s3:*",
            "sns:*",
            "rds:*",
            "cloudformation:*"
         ],
         "Resource":"*"
```

```
      }
   ]
}
```

두 번째 정책은 Jack이 app1 리소스에 대해 수행할 수 있는 Elastic Beanstalk 작업을 지정합니다.

```
{
   "Version": "2012-10-17",
   "Statement":[
      {
         "Sid":"AllReadCallsAndAllVersionCallsInApplications",
         "Action":[
            "elasticbeanstalk:Describe*",
            "elasticbeanstalk:RequestEnvironmentInfo",
            "elasticbeanstalk:RetrieveEnvironmentInfo",
            "elasticbeanstalk:CreateApplicationVersion",
            "elasticbeanstalk:DeleteApplicationVersion",
            "elasticbeanstalk:UpdateApplicationVersion"
         ],
         "Effect":"Allow",
         "Resource":[
            "*"
         ],
         "Condition":{
            "StringEquals":{
               "elasticbeanstalk:InApplication":[
                  "arn:aws:elasticbeanstalk:us-east-2:123456789012:application/app1"
               ]
            }
         }
      },
      {
         "Sid":"AllReadCallsOnApplications",
         "Action":[
            "elasticbeanstalk:DescribeApplications",
            "elasticbeanstalk:DescribeEvents"
         ],
         "Effect":"Allow",
         "Resource":[
            "arn:aws:elasticbeanstalk:us-east-2:123456789012:application/app1"
         ]
      },
      {
```

```
         "Sid":"UpdateEnvironmentInApplications",
         "Action":[
            "elasticbeanstalk:UpdateEnvironment"
         ],
         "Effect":"Allow",
         "Resource":[
            "arn:aws:elasticbeanstalk:us-east-2:123456789012:environment/app1/app1-
staging*"
         ],
         "Condition":{
            "StringEquals":{
               "elasticbeanstalk:InApplication":[
                  "arn:aws:elasticbeanstalk:us-east-2:123456789012:application/app1"
               ]
            },
            "StringLike":{
               "elasticbeanstalk:FromApplicationVersion":[
                  "arn:aws:elasticbeanstalk:us-east-2:123456789012:applicationversion/
app1/*"
               ]
            }
         }
      },
      {
         "Sid":"AllReadCallsOnSolutionStacks",
         "Action":[
            "elasticbeanstalk:ListAvailableSolutionStacks",
            "elasticbeanstalk:DescribeConfigurationOptions",
            "elasticbeanstalk:ValidateConfigurationSettings"
         ],
         "Effect":"Allow",
         "Resource":[
            "arn:aws:elasticbeanstalk:us-east-2::solutionstack/*"
         ]
      }
   ]
}
```

세 번째 정책은 두 번째 정책이 해당 Elastic Beanstalk 작업을 완료하기 위해 권한이 필요한 Elastic Beanstalk 작업을 지정합니다. `AllNonResourceCalls` 문은 `elasticbeanstalk:CheckDNSAvailability` 및 기타 작업을 호출하는 데 필요한 `elasticbeanstalk:CreateEnvironment` 작업을 허용합니다. 또

한 `elasticbeanstalk:CreateStorageLocation` 및 기타 작업에 필요한 `elasticbeanstalk:CreateEnvironment` 작업도 허용합니다.

```
{
   "Version": "2012-10-17",
   "Statement":[
      {
         "Sid":"AllNonResourceCalls",
         "Action":[
            "elasticbeanstalk:CheckDNSAvailability",
            "elasticbeanstalk:CreateStorageLocation"
         ],
         "Effect":"Allow",
         "Resource":[
            "*"
         ]
      }
   ]
}
```

환경 간 Amazon S3 버킷 액세스 방지

이 주제에서는 관리형 정책이 환경 간 S3 버킷 액세스를 허용하는 방법과 이러한 유형의 액세스를 관리하기 위해 사용자 지정 정책을 생성하는 방법을 설명합니다.

Elastic Beanstalk는 AWS 계정의 Elastic Beanstalk 환경에 필요한 AWS 리소스를 처리하기 위한 관리형 정책을 제공합니다. 계정의 한 애플리케이션에 기본적으로 제공되는 권한은 동일한 AWS 계정의 다른 애플리케이션에 속하는 S3 리소스에 액세스할 수 AWS 있습니다.

AWS 계정이 여러 Beanstalk 애플리케이션을 실행하는 경우 각 환경의 자체 서비스 역할 또는 인스턴스 프로파일에 연결할 사용자 지정 정책을 생성하여 정책의 보안을 축소할 수 있습니다. 그런 다음 사용자 지정 정책의 S3 권한을 특정 환경으로 제한할 수 있습니다.

> **Note**
>
> 사용자 지정 정책을 유지할 책임은 사용자에게 있다는 점에 유의하세요. 사용자 지정 정책의 기반이 되는 Elastic Beanstalk 관리형 정책이 변경되는 경우 기본 정책의 각 변경 사항을 사용하여 사용자 지정 정책을 수정해야 합니다. Elastic Beanstalk 관리형 정책의 변경 기록은 AWS 관리형 정책에 대한 Elastic Beanstalk 업데이트 단원을 참조하세요.

범위 축소 권한의 예제

다음 예제는 AWSElasticBeanstalkWebTier 관리형 정책을 기반으로 합니다.

기본 정책에는 S3 버킷 권한에 대한 다음 줄이 포함됩니다. 이 기본 정책은 S3 버킷 작업을 특정 환경 또는 애플리케이션으로 제한하지 않습니다.

```
{
   "Sid" : "BucketAccess",
   "Action" : [
      "s3:Get*",
      "s3:List*",
      "s3:PutObject"
     ],
   "Effect" : "Allow",
   "Resource" : [
      "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-*",
      "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-*/*"
     ]
}
```

특정 리소스를 `Principal`로 지정된 서비스 역할로 검증하여 액세스 범위를 좁힐 수 있습니다. 다음 예제에서는 ID가 `my-example-env-ID`인 환경의 S3 버킷에 대한 사용자 지정 서비스 역할 `aws-elasticbeanstalk-ec2-role-my-example-env` 권한을 제공합니다.

Example 특정 환경의 S3 버킷에만 권한 부여

```
{
   "Sid": "BucketAccess",
   "Action": [
      "s3:Get*",
      "s3:List*",
      "s3:PutObject"
    ],
   "Effect": "Allow",
   "Principal": {
      "AWS": "arn:aws:iam::...:role/aws-elasticbeanstalk-ec2-role-my-example-env"
     },
   "Resource": [
      "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-my-region-account-id-12345",
      "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-my-region-account-id-12345/resources/environments/
my-example-env-ID/*"
    ]
```

```
}
```

> **Note**
>
> 리소스 ARN에는 Elastic Beanstalk 환경 ID(환경 이름 아님)가 포함되어야 합니다. 환경 개요 페이지의 Elastic Beanstalk 콘솔에서 환경 ID를 가져올 수 있습니다. AWS CLI describe-environments 명령을 사용하여이 정보를 얻을 수도 있습니다.

Elastic Beanstalk 환경에 대한 S3 버킷 권한을 업데이트하는 데 도움이 되는 자세한 내용은 다음 리소스를 참조하세요.

- 이 가이드의 Amazon S3에서 Elastic Beanstalk 사용
- 서비스 승인 참조 가이드의 Amazon S3에서 정의한 리소스 유형
- IAM 사용 설명서의 ARN 형식

Amazon RDS와 함께 Elastic Beanstalk 사용

이 섹션에서는 Amazon Relational Database Service(Amazon RDS)와 함께 Elastic Beanstalk를 사용하여 관계형 데이터베이스를 설정, 운영 및 규모 조정할 수 있는 방법을 설명합니다. 구성에 대한 몇 가지 개념을 설명하고 권장 사항을 제공합니다. 그런 다음 Amazon RDS를 생성하고 연결하는 프로세스를 안내합니다.

시작할 수 있는 두 가지 옵션이 있습니다.

- Amazon RDS에 새 데이터베이스를 생성합니다.
- 이전에 있었던 Elastic Beanstalk에서 생성한 데이터베이스로 시작한 다음 Beanstalk 환경에서 분리합니다. 자세한 내용은 the section called “데이터베이스” 단원을 참조하십시오.

접근 방식 선택

두 가지 방법 중 하나를 사용하여 Amazon RDS에서 데이터베이스 인스턴스를 실행하고 시작 시 연결하도록 애플리케이션을 구성할 수 있습니다. 여러 환경을 데이터베이스에 연결할 수 있습니다.

> **Note**
>
> 이전에 애플리케이션에서 데이터베이스 인스턴스를 사용하지 않은 경우, 먼저 Elastic Beanstalk 콘솔을 통해 테스트 환경에 데이터베이스를 하나 추가하는 것이 좋습니다. 이렇게

하면 독립 실행형 데이터베이스에 필요한 추가 구성 작업 없이 애플리케이션이 환경 속성을 읽고 연결 문자열을 구성하며 데이터베이스 인스턴스에 연결할 수 있는지 확인할 수 있습니다. 자세한 내용은 Elastic Beanstalk 환경에 데이터베이스 추가 단원을 참조하십시오.

보안 그룹 구성

환경의 Amazon EC2 인스턴스가 외부 데이터베이스에 연결되도록 허용하려면 사용자 환경에 연결된 Auto Scaling 그룹에 대한 추가 보안 그룹을 구성합니다. 데이터베이스 인스턴스에 연결된 것과 동일한 보안 그룹을 연결할 수 있습니다. 또는 별도의 보안 그룹을 사용할 수 있습니다. 다른 보안 그룹을 연결하는 경우 이 보안 그룹에서의 인바운드 액세스를 허용하도록 데이터베이스에 연결된 보안 그룹을 구성해야 합니다.

> **Note**
>
> 데이터베이스에 연결된 보안 그룹에 규칙을 추가하여 환경을 데이터베이스에 연결할 수 있습니다. 이 규칙은 Elastic Beanstalk가 사용자 환경의 Auto Scaling 그룹에 연결하는 자동 생성된 보안 그룹의 인바운드 액세스를 허용해야 합니다. 그러나 이 규칙을 만들면 두 보안 그룹 간에 종속성 또한 발생합니다. 이후 환경을 종료하려고 할 때 Elastic Beanstalk가 환경의 보안 그룹을 삭제할 수 없는데 데이터베이스의 보안 그룹이 여기에 종속되어 있기 때문입니다.

데이터베이스 연결 구성

데이터베이스 인스턴스를 시작하고 보안 그룹을 구성한 후 환경 속성을 사용하여 엔드포인트, 암호와 같은 연결 정보를 애플리케이션에 전달할 수 있습니다. 이것은 사용자가 환경에서 데이터베이스 인스턴스를 실행할 때 Elastic Beanstalk가 백그라운드에서 사용하는 메커니즘과 동일합니다.

보안 계층 강화를 위해 Amazon S3에 연결 정보를 저장하고 배포 시 이를 가져오도록 Elastic Beanstalk를 구성할 수 있습니다. 구성 파일(`.ebextensions`)을 사용하여 애플리케이션을 배포할 때 Amazon S3에서 파일을 안전하게 가져오도록 환경에서 인스턴스를 구성할 수 있습니다.

주제

- 기본 VPC에서 외부 Amazon RDS 인스턴스를 시작하고 이에 연결
- 에 Amazon RDS 자격 증명 저장 AWS Secrets Manager
- 외부 Amazon RDS 인스턴스 정리

기본 VPC에서 외부 Amazon RDS 인스턴스를 시작하고 이에 연결

다음 절차에서는 외부 Amazon RDS 인스턴스를 기본 VPC 에 연결하는 프로세스를 설명합니다. 사용자 지정 VPC를 사용하는 경우에도 프로세스는 동일합니다. 환경과 DB 인스턴스가 동일한 서브넷 또는 서로 통신하도록 허용하는 서브넷에 있어야 한다는 점만 추가됩니다. Elastic Beanstalk에서 사용할 사용자 지정 VPC 구성에 대한 자세한 내용은 Amazon VPC에서 Elastic Beanstalk 사용을(를) 참조하세요.

> **Note**
>
> - 새로운 DB 인스턴스를 시작하는 대신 이전에 있었던 Elastic Beanstalk에서 생성한 데이터베이스로 시작한 다음, Beanstalk 환경에서 분리할 수 있습니다. 자세한 내용은 the section called “데이터베이스” 단원을 참조하십시오. 이 옵션을 사용하면 새 데이터베이스를 시작하는 절차를 완료할 필요가 없습니다. 그러나 이 주제에서 설명하는 후속 절차를 완료해야 합니다.
> - Elastic Beanstalk에서 만든 후 Beanstalk 환경에서 분리된 데이터베이스로 시작하는 경우 첫 번째 단계 그룹을 건너뛰고 RDS 인스턴스의 보안 그룹에서 인바운드 규칙 수정하기 아래의 그룹화된 단계를 계속할 수 있습니다.
> - 프로덕션 환경에 대해 분리된 데이터베이스를 사용하려는 경우 데이터베이스에서 사용하는 스토리지 유형이 워크로드에 적합한지 확인합니다. 자세한 내용은 Amazon RDS 사용 설명서의 DB 인스턴스 스토리지 및 DB 인스턴스 수정을 참조하세요.

기본 VPC에서 RDS DB 인스턴스를 시작하려면

1. RDS 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 데이터베이스를 선택합니다.
3. 데이터베이스 생성을 선택합니다.
4. Standard Create(표준 생성)를 선택합니다.

   > **Important**
   >
   > Easy Create(간편 생성)를 선택하지 마십시오. 이를 선택하면 이 RDS DB를 시작하는 데 필요한 설정을 구성할 수 없습니다.

5. Additional configuration(추가 구성) 아래 Initial database name(초기 데이터베이스 이름)에 **ebdb**을 입력합니다.

6. 기본 설정을 검토하고 특정 요구 사항에 따라 이러한 설정을 조정합니다. 다음 옵션에 주의하십시오.
   - DB 인스턴스 클래스(DB instance class) - 사용하는 워크로드에 적절한 메모리와 CPU 성능을 갖고 있는 인스턴스 크기를 선택합니다.
   - 다중 AZ 배포(Multi-AZ deployment) - 고가용성을 위해 이 옵션을 다른 AZ에 Aurora 복제본/읽기 노드 생성(Create an Aurora Replica/Reader node in a different AZ)으로 설정합니다.
   - 마스터 사용자 이름(Master username) 및 마스터 암호(Master password) - 데이터베이스 사용자 이름과 암호입니다. 이러한 값은 나중에 다시 사용할 것이므로 적어둡니다.
7. 나머지 옵션의 기본 설정을 확인하고 데이터베이스 생성을 선택합니다.

그 다음 DB 인스턴스에 연결된 보안 그룹을 수정하여 해당 포트에서 인바운드 트래픽을 허용합니다. 이 보안 그룹은 나중에 Elastic Beanstalk 환경에 연결할 해당 동일 보안 그룹입니다. 결과적으로, 추가한 규칙은 동일한 보안 그룹의 다른 리소스에 대한 인바운드 액세스 권한을 부여합니다.

RDS 인스턴스에 연결된 보안 그룹에 대한 인바운드 규칙 수정하기

1. Amazon RDS 콘솔을 엽니다.
2. 데이터베이스를 선택합니다.
3. 세부 정보를 보려면 DB 인스턴스의 이름을 선택합니다.
4. 연결 단원에서 이 페이지에 표시되는 서브넷, 보안 그룹 및 엔드포인트를 적어둡니다. 이는 나중에 이 정보를 사용할 수 있도록 하기 위한 것입니다.
5. 보안에는 DB 인스턴스와 연결된 보안 그룹이 표시됩니다. 링크를 열어 Amazon EC2 콘솔에서 보안 그룹을 봅니다.
6. 보안 그룹 세부 정보에서 인바운드 탭을 선택합니다.
7. 편집을 선택합니다.
8. 규칙 추가(Add Rule)를 선택합니다.
9. 유형에서 애플리케이션이 사용하는 DB 엔진을 선택합니다.
10. 소스에 **sg-**를 입력하여 사용할 수 있는 보안 그룹 목록을 확인합니다. Elastic Beanstalk 환경에서 사용되는 Auto Scaling 그룹과 연결된 보안 그룹을 선택합니다. 따라서 환경의 Amazon EC2 인스턴스가 데이터베이스에 액세스할 수 있습니다.

11. 저장(Save)을 선택합니다.

그 다음 DB 인스턴스의 보안 그룹을 실행 중인 환경에 추가합니다. 이 절차로 인해 Elastic Beanstalk는 추가 보안 그룹이 연결된 상태에서 모든 인스턴스를 환경에 다시 프로비저닝합니다.

환경에 보안 그룹을 추가하려면

- 다음 중 하나를 수행합니다.
  - Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 보안 그룹을 추가하려면
    a. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
    b. 탐색 창에서 환경을 선택한 다음 목록에서 환경의 이름을 선택합니다.
    c. 탐색 창에서 구성을 선택합니다.
    d. [인스턴스] 구성 범주에서 [편집]을 선택합니다.
    e. EC2 보안 그룹(EC2 security groups)에서, Elastic Beanstalk가 생성하는 인스턴스 보안 그룹 외에도, 인스턴스에 연결할 보안 그룹을 선택합니다.
    f. 변경 사항을 저장하려면 페이지 하단에서 적용을 선택합니다.
    g. 경고를 읽은 후 확인을 선택합니다.
  - 구성 파일을 이용하여 보안 그룹을 추가하려면 `securitygroup-addexisting.config` 예제 파일을 사용합니다.

그 다음 환경 속성을 사용하여 연결 정보를 환경에 전달합니다. Elastic Beanstalk 콘솔을 통해 환경에 DB 인스턴스를 추가하면 Elastic Beanstalk가 RDS_HOSTNAME과 같은 환경 속성을 사용하여 연결 정보를 애플리케이션에 전달합니다. 동일한 속성을 사용할 수 있습니다. 이렇게 하면 통합 DB 인스턴스와 외부 DB 인스턴스 모두에 동일한 애플리케이션 코드를 사용할 수 있습니다. 또는 고유한 속성 이름을 선택할 수도 있습니다.

Amazon RDS DB 인스턴스의 환경 속성을 구성하려면

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 환경을 선택한 다음 목록에서 환경의 이름을 선택합니다.
3. 탐색 창에서 구성을 선택합니다.
4. 업데이트, 모니터링 및 로깅 구성 범주에서 편집을 선택합니다.
5. 환경 속성 단원에서 애플리케이션이 연결 문자열을 구성하기 위해 읽는 변수를 정의합니다. 통합된 RDS DB 인스턴스가 있는 환경과의 호환성을 위해 다음과 같은 이름과 값을 사용합니다. RDS 콘솔에서 암호를 제외한 모든 값을 찾을 수 있습니다.

속성 이름	설명	속성 값
`RDS_HOSTNAME`	DB 인스턴스의 호스트 이름입니다.	Amazon RDS 콘솔 연결 및 보안 탭의 엔드포인트입니다.
`RDS_PORT`	DB 인스턴스가 연결을 허용하는 포트입니다. DB 엔진마다 기본값이 다릅니다.	Amazon RDS 콘솔 연결 및 보안 탭의 포트입니다.
`RDS_DB_NAME`	데이터베이스 이름은 **ebdb**입니다.	Amazon RDS 콘솔 구성 탭의 DB 이름입니다.
`RDS_USERNAME`	데이터베이스에 구성된 사용자 이름입니다.	Amazon RDS 콘솔 구성 탭의 마스터 사용자 이름입니다.
`RDS_PASSWORD`	데이터베이스에 구성된 암호입니다.	Amazon RDS 콘솔에서 참조용 정보를 사용할 수 없습니다.



6. 변경 사항을 저장하려면 페이지 하단에서 적용을 선택합니다.

환경 속성을 읽고 연결 문자열을 구성하도록 애플리케이션을 아직 프로그래밍하지 않은 경우, 다음 언어별 주제에서 지침을 참조하세요.

- Java SE – 데이터베이스에 연결(Java SE 플랫폼)
- Java with Tomcat – 데이터베이스에 연결(Tomcat 플랫폼)
- Node.js – 데이터베이스로 연결
- .NET – 데이터베이스에 연결
- PHP – PDO 또는 MySQLi를 사용하여 데이터베이스에 연결
- Python – 데이터베이스로 연결
- Ruby – 데이터베이스로 연결

마지막으로 애플리케이션이 환경 변수를 읽는 시기에 따라 환경의 인스턴스에서 애플리케이션 서버를 다시 시작해야 할 수 있습니다.

환경의 앱 서버를 다시 시작하려면

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 환경을 선택한 다음 목록에서 환경의 이름을 선택합니다.
3. 작업(Actions)을 선택한 후 앱 서버 다시 시작(Restart App Server(s))을 선택합니다.

에 Amazon RDS 자격 증명 저장 AWS Secrets Manager

이 주제에서는 AWS Secrets Manager 가 Elastic Beanstalk를 사용하여 자격 증명 검색을 위한 보안 태세를 개선하는 방법을 설명합니다. 또한 Elastic Beanstalk 애플리케이션에 대한 자격 증명을 구성하는 데 도움이 되는 특정 리소스에 대한 참조도 제공합니다.

AWS Secrets Manager 는 암호화된 자격 증명을 저장하고 검색할 수 있는 기능을 제공하여 보안 태세를 개선하는 데 도움이 됩니다. Secrets Manager에 보안 인증 정보를 저장하면 애플리케이션 또는 관련 구성 요소를 조사할 수 있는 다른 사용자에 의한 손상 가능성을 예방할 수 있습니다. 코드는 Secrets Manager 서비스를 런타임으로 호출하여 보안 인증 정보를 동적으로 검색할 수 있습니다. 또한 Secrets Manager는 Python, Go 및 Java를 포함하는 런타임 언어를 위한 클라이언트측 보안 암호 캐싱 구성 요소와 같은 기능을 제공합니다.

자세한 내용은 AWS Secrets Manager 사용 설명서에서 다음 주제를 참조하세요.

- Amazon RDS의 AWS Secrets Manager사용 방식
- AWS Secrets Manager 데이터베이스 보안 암호 생성
- 에서 보안 암호 검색 AWS Secrets Manager

외부 Amazon RDS 인스턴스 정리

외부 Amazon RDS 인스턴스를 Elastic Beanstalk 환경에 연결하는 경우, 데이터베이스 인스턴스는 환경의 수명 주기에 종속되지 않으며, 따라서 환경을 종료해도 삭제되지 않습니다. 데이터베이스 인스턴스에 저장된 개인 정보가 불필요하게 유지되지 않도록 하려면 더 이상 필요하지 않은 레코드를 삭제합니다. 또는 데이터베이스 인스턴스를 삭제합니다.

Amazon S3에서 Elastic Beanstalk 사용

이 주제에서는 Elastic Beanstalk가 Amazon Simple Storage Service(Amazon S3)를 활용하는 방법과 S3 버킷에 저장하는 객체 유형을 설명합니다. 또한 Elastic Beanstalk 환경을 종료한 후 수동으로 삭제해야 하는 객체를 기록하고 삭제 지침을 제공합니다.

Elastic Beanstalk Amazon S3 고객 계정 버킷

Elastic Beanstalk는 환경을 생성하는 각 리전에 대해 `elasticbeanstalk-region-account-id`라는 암호화된 Amazon S3 버킷을 생성합니다. AWS 계정이이 버킷을 소유합니다. Elastic Beanstalk는 이 버킷에서 애플리케이션의 적절한 작동을 위해 임시 구성 파일 및 기타 객체를 저장합니다. Elastic Beanstalk는 서비스 관리형 버킷에 대해 활성화된 ACLs이 필요하므로이 버킷의 ACL(액세스 제어 목록)을 활성화합니다.

Amazon S3는 기본적으로 버킷 액세스 제어 목록(ACLs)을 비활성화합니다. 또한 Amazon S3 사용 설명서의 ACL 개요 주제에서는 특정 사용 사례를 제외하고 ACLs 비활성화된 상태로 유지하는 것이 좋습니다. Elastic Beanstalk 서비스 관리형 버킷은 활성화된 ACLs. 보안을 유지하기 위해 Elastic Beanstalk 배포는 애플리케이션을 실행하는 계정이이 버킷을 소유하도록 강제합니다.

Elastic Beanstalk는 Amazon S3 버킷에서 제공하는 기본 암호화를 유지합니다. 버킷 암호화에 대한 자세한 내용은 Amazon Simple Storage Service 사용 설명서의 Amazon S3 기본 암호화를 참조하세요.

Elastic Beanstalk Amazon S3 고객 계정 버킷의 콘텐츠

다음 표에는 Elastic Beanstalk가 고객 계정 버킷에 저장하는 일부 객체가 나열되어 있습니다. 또한 수동으로 삭제해야 하는 객체도 나와 있습니다. 불필요한 스토리지 비용이 발생하지 않도록 하기 위해 그리고 개인 정보가 보존되지 않도록 하기 위해서는 객체가 더 이상 필요 없을 경우 수동으로 삭제해야 합니다.

객체	언제 저장되는가?	언제 삭제되는가?
애플리케이션 버전	환경을 생성하거나, 기존 환경에 애플리케이션 코드를 배포할 때, Elastic Beanstalk는 Amazon S3에 애플리케이션 버전을 저장하고 환경과 연결합니다.	애플리케이션 삭제 중 그리고 버전 수명 주기에 따라
소스 번들	Elastic Beanstalk 콘솔 또는 EB CLI를 사용하여 새로운 애플리케이션 버전을 업로드하면 Elastic Beanstalk가 그 복사본을 Amazon S3에 저장하고 환경의 소스 번들로 설정합니다.	직접 만듭니다. 애플리케이션 버전을 삭제할 경우 Amazon S3에서 버전 삭제를 선택하여 관련 소스 번들을 삭제할 수도 있습니다. 자세한 내용은 애플리케이션 버전 관리 단원을 참조하십시오.

객체	언제 저장되는가?	언제 삭제되는가?
사용자 지정 플랫폼	사용자 지정 플랫폼을 생성하면 Elastic Beanstalk가 관련 데이터를 Amazon S3에 임시로 저장합니다.	사용자 지정 플랫폼 생성 완료 시
로그 파일	Elastic Beanstalk에 인스턴스 로그 파일(테일 또는 번들 로그)을 검색하여 Amazon S3에 저장하도록 요청할 수 있습니다. 로그 교체를 활성화하여 로그가 교체된 후 이를 Amazon S3에 자동으로 게시하도록 환경을 구성할 수도 있습니다.	테일 및 번들 로그: 생성되고 15분 후 교체된 로그: 직접 만듭니다.
저장된 구성	직접 만듭니다.	직접 만듭니다.

Elastic Beanstalk Amazon S3 버킷에서 객체 삭제

환경을 종료하거나 애플리케이션을 삭제하면 Elastic Beanstalk가 Amazon S3에서 대부분의 관련 객체를 삭제합니다. 실행 중인 애플리케이션의 저장 비용을 최소화하려면 애플리케이션에 필요하지 않은 객체를 정기적으로 삭제하십시오. 또한 Elastic Beanstalk Amazon S3 고객 계정 버킷의 콘텐츠에 나와 있듯이 수동으로 삭제해야 하는 객체에 유의하십시오. 개인 정보가 불필요하게 보존되지 않도록 하려면 더 이상 필요 없는 객체를 삭제하십시오.

- 애플리케이션에서 더 이상 사용하지 않을 애플리케이션 버전을 삭제하십시오. 애플리케이션 버전을 삭제할 경우, Amazon S3에서 버전 삭제를 선택하여 관련 소스 번들(애플리케이션의 소스 코드 사본과 구성 파일)도 삭제할 수 있습니다. 이러한 소스 번들은 애플리케이션을 배포하거나 애플리케이션 버전을 업로드할 때 Elastic Beanstalk가 Amazon S3에 업로드한 것입니다. 애플리케이션 버전을 삭제하는 방법은 애플리케이션 버전 관리 단원을 참조하십시오.
- 필요 없는 교체된 로그를 삭제합니다. 또는 나중에 분석하기 위해 Amazon S3 Glacier로 다운로드하거나 이동합니다.
- 저장된 구성 중 환경에서 더 이상 사용하지 않을 구성을 삭제합니다.

Elastic Beanstalk Amazon S3 버킷 삭제

Elastic Beanstalk가 버킷을 생성할 때 새 버킷에 적용되는 버킷 정책도 생성합니다. 이 정책의 목적은 다음 두 가지입니다.

- 환경에서 버킷에 기록할 수 있도록 합니다.
- 실수로 버킷이 삭제되는 것을 방지합니다.

Elastic Beanstalk가 사용자 환경을 위해 생성하는 버킷 정책으로 인해, 사용자는 버킷 정책을 의도적으로 미리 삭제하지 않는 한 이러한 버킷을 삭제할 수 없습니다. 버킷 정책은 Amazon S3 콘솔의 버킷 속성 권한(Permissions) 섹션에서 삭제할 수 있습니다.

> **Warning**
>
> 전체 버킷을 삭제하는 대신 필요 없는 특정 객체를 Elastic Beanstalk Amazon S3 버킷에서 삭제하는 것이 좋습니다.
> Elastic Beanstalk가 생성한 버킷을 계정에서 삭제할 경우 해당 리전에 기존 애플리케이션과 실행 중인 환경이 있으면 애플리케이션이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 예시:
>
> - 환경을 확장할 경우 Elastic Beanstalk는 Amazon S3 버킷에서 환경의 애플리케이션 버전을 확인하고 이를 사용하여 새로운 Amazon EC2 인스턴스를 시작할 수 있어야 합니다.
> - 사용자 지정 플랫폼을 생성할 경우 Elastic Beanstalk는 이 생성 과정에서 임시 Amazon S3 스토리지를 사용합니다.
>
> S3 버킷 삭제의 영향에 대한 자세한 내용은 Amazon S3 사용 설명서의 버킷 삭제에 나열된 고려 사항을 참조하세요.

Elastic Beanstalk 스토리지 버킷을 삭제하려면(콘솔)

S3 버킷을 삭제하는 일반적인 절차는 Amazon S3 사용 설명서의 버킷 삭제에도 설명되어 있습니다. 다음 절차에서는 Elastic Beanstalk이 생성한 버킷을 삭제하므로 먼저 버킷 정책을 삭제하는 단계가 추가적으로 포함됩니다.

1. Amazon S3 콘솔을 엽니다.
2. 버킷 이름을 선택하여 Elastic Beanstalk 스토리지 버킷의 페이지를 엽니다.
3. 권한 탭을 선택합니다.
4. 버킷 정책(Bucket Policy)을 선택합니다.
5. 삭제를 선택합니다.
6. Amazon S3 콘솔의 기본 페이지로 돌아가서 Elastic Beanstalk 스토리지 버킷을 선택합니다.
7. 버킷 삭제를 선택합니다.

8. 텍스트 필드에 버킷 이름을 입력하여 버킷을 삭제할지 확인한 다음 버킷 삭제를 선택합니다.

AWS Secrets Manager 및 AWS Systems Manager 파라미터 스토어와 함께 Elastic Beanstalk 사용

이 주제에서는 AWS Secrets Manager 및 AWS Systems Manager Parameter Store를 Elastic Beanstalk 환경과 함께 사용하여 자격 증명 및 API 키와 같은 민감한 정보를 안전하게 저장하고 검색하는 방법을 설명합니다. 애플리케이션은 이러한 서비스의 APIs 또는 명령줄 도구를 사용하여 이러한 저장소에서 저장된 보안 암호와 파라미터를 직접 검색할 수 있습니다.

Elastic Beanstalk는 환경 변수에서 Secrets Manager 및 Systems Manager 파라미터 스토어 데이터를 참조하는 기능도 제공합니다. 이는 애플리케이션이 API 호출을 관리할 필요 없이 이러한 서비스에 저장된 보안 암호 및 파라미터에 기본적으로 액세스할 수 있는 안전한 옵션입니다.

주제

- 보안 암호 및 파라미터를 Elastic Beanstalk 환경 변수로 가져오기
- Elastic Beanstalk가 보안 암호 및 파라미터에 액세스하는 데 필요한 IAM 권한
- AWS Secrets Manager 및 AWS Systems Manager 파라미터 스토어 사용
- Elastic Beanstalk 환경 변수와의 보안 암호 통합 문제 해결

보안 암호 및 파라미터를 Elastic Beanstalk 환경 변수로 가져오기

Elastic Beanstalk는 인스턴스 부트스트래핑 중에 AWS Secrets Manager 및 AWS Systems Manager 파라미터 스토어에서 값을 가져와 애플리케이션이 사용할 환경 변수에 할당할 수 있습니다.

다음 사항에는 환경 변수를 보안 암호로 사용하기 위한 구성, 동기화 및 액세스가 요약되어 있습니다.

- 저장할 보안 암호 및 파라미터에 대한 Amazon 리소스 이름(ARNs)을 지정하여 보안 암호를 저장하도록 환경 변수를 구성합니다.
- Secrets Manager 또는 Systems Manager 파라미터 스토어에서 보안 암호 값이 업데이트되거나 교체되는 경우 환경 변수를 수동으로 새로 고쳐야 합니다.
- 보안 암호 환경 변수는 ebextension 컨테이너 명령 및 플랫폼 후크에 사용할 수 있습니다.

지원되는 플랫폼 버전

2025년 3월 26일 이후에 릴리스된 플랫폼 버전은 환경 변수로 구성된 AWS Secrets Manager 보안 암호 및 AWS Systems Manager 파라미터 스토어 파라미터를 지원합니다.

> **Note**
>
> Docker 및 ECS 기반 Docker 플랫폼을 제외하고 Amazon Linux 2 플랫폼 버전은 여러 줄 변수 값을 지원하지 않습니다. 여러 줄 변수 지원에 대한 자세한 내용은 섹션을 참조하세요다선 값.

주제

- 요금
- 보안 암호를 Elastic Beanstalk 환경 변수로 구성
- Elastic Beanstalk 환경 변수와의 보안 암호 동기화 모범 사례
- Amazon Linux 2 환경 변수의 여러 줄 값

요금

Secrets Manager 및 Systems Manager Parameter Store 사용에는 표준 요금이 적용됩니다. 요금에 대한 자세한 내용은 다음 웹 사이트를 참조하십시오.

- AWS Secrets Manager 요금
- AWS Systems Manager 요금(콘텐츠 목록에서 파라미터 스토어 선택)

Elastic Beanstalk는 애플리케이션이 환경 변수를 통해 환경 암호를 참조하는 데 요금을 부과하지 않습니다. 그러나 Elastic Beanstalk가 사용자를 대신하여 이러한 서비스에 보내는 요청에는 표준 요금이 적용됩니다.

보안 암호를 Elastic Beanstalk 환경 변수로 구성

Elastic Beanstalk 콘솔,의 구성 파일, `.ebextensions` AWS CLI 및 AWS SDK를 사용하여 보안 암호와 파라미터를 환경 변수로 구성할 수 있습니다.

주제

- 사전 조건
- 콘솔 사용
- .ebextensions의 파일을 사용한 구성

- 를 사용한 구성 AWS CLI
- AWS SDK를 사용한 구성

사전 조건

보안 암호를 참조하도록 환경 변수를 설정하려면 먼저 다음 단계를 완료해야 합니다.

환경 변수 구성 전 일반 절차

1. Secrets Manager 보안 암호 또는 파라미터 스토어 파라미터를 생성하여 민감한 데이터를 저장합니다. 자세한 내용은 다음 주제 중 하나 또는 둘 다를 참조하세요.
   - 에서 보안 암호 생성 the section called “Secrets Manager 사용”
   - 에서 파라미터 생성 the section called “Systems Manager 파라미터 스토어 사용”
2. 환경의 EC2 인스턴스가 보안 암호 및 파라미터를 가져오는 데 필요한 IAM 권한을 설정합니다. 자세한 내용은 필수 IAM 권한 단원을 참조하십시오.

콘솔 사용

Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 보안 암호를 환경 변수로 구성할 수 있습니다.

Elastic Beanstalk 콘솔에서 보안 암호를 환경 변수로 구성하려면

1. Elastic Beanstalk 콘솔을 열고 리전 목록에서를 선택합니다 AWS 리전.
2. 탐색 창에서 환경을 선택한 다음 목록에서 환경의 이름을 선택합니다.
3. 탐색 창에서 구성을 선택합니다.
4. 업데이트, 모니터링 및 로깅 구성 범주에서 편집을 선택합니다.
5. 런타임 환경 변수까지 아래로 스크롤합니다.
6. 환경 변수 추가를 선택합니다.
7. 소스에서 Secrets Manager 또는 SSM 파라미터 스토어를 선택합니다.

> **Note**
>
> 드롭다운의 일반 텍스트 옵션에 대한 자세한 내용은 섹션을 참조하세요환경 속성 구성(환경 변수).

8. 환경 변수 이름에 보안 암호 또는 파라미터 값을 포함할 환경 변수의 이름을 입력합니다.

9. 환경 변수 값에 Systems Manager 파라미터 스토어 파라미터의 ARN 또는 Secrets Manager 보안 암호를 입력합니다. 인스턴스 부트스트래핑 중에 Elastic Beanstalk는 8단계에서 입력한 변수의 값을이 ARN 리소스에 저장된 값으로 시작합니다.

   콘솔은 입력한 값이 7단계에서 선택한 저장소에 유효한 ARN 형식인지 확인합니다. 그러나 ARN에 의해 지정된 리소스의 존재 또는 액세스에 필요한 IAM 권한이 있는지는 검증하지 않습니다.
10. 변수를 더 추가해야 하는 경우 6~9단계를 반복합니다.
11. 변경 사항을 저장하려면 페이지 하단에서 적용을 선택합니다.

.ebextensions의 파일을 사용한 구성

Elastic Beanstalk 구성 파일을 사용하여 보안 암호를 환경 변수로 구성할 수 있습니다. aws:elasticbeanstalk:application:environmentsecrets 네임스페이스를 사용하여 환경 속성을 정의합니다.

Example 환경 보안 암호에 대한 .ebextensions/options.config(간접 구문)

```
option_settings:
  aws:elasticbeanstalk:application:environmentsecrets:
    MY_SECRET: arn:aws:secretsmanager:us-east-1:111122223333:secret:mysecret
    MY_PARAMETER: arn:aws:ssm:us-east-1:111122223333:parameter/myparam
```

Example 환경 보안 암호에 대한 .ebextensions/options.config(표준 구문)

```
option_settings:
  - namespace: aws:elasticbeanstalk:application:environmentsecrets
    option_name: MY_SECRET
    value: arn:aws:secretsmanager:us-east-1:111122223333:secret:mysecret
  - namespace: aws:elasticbeanstalk:application:environmentsecrets
    option_name: MY_PARAMETER
    value: arn:aws:ssm:us-east-1:111122223333:parameter/myparam
```

를 사용한 구성 AWS CLI

AWS 명령줄 인터페이스(AWS CLI)를 사용하여 보안 암호를 Elastic Beanstalk 환경 변수로 구성할 수 있습니다. 이 섹션에서는 aws:elasticbeanstalk:application:environmentsecrets 네임스페이스가 있는 create-environment 및 update-environment 명령의 예를 제공합니다. Elastic Beanstalk가 이러한 명령이 참조하는 환경의 EC2 인스턴스를 부트스트랩하면 가져온 보안 암호와 파라미터 값으로 환경 변수

를 초기화합니다. Secrets Manager 및 Systems Manager 파라미터 스토어의 각 ARNs에서 이러한 값을 가져옵니다.

다음 두 예제에서는 create-environment 명령을 사용하여 및 라는 환경 변수로 구성된 보안 암호`MY_SECRET`와 파라미터를 추가합니다`MY_PARAMETER`.

Example 환경 변수로 구성된 보안 암호가 있는 생성 환경(네임스페이스 옵션 인라인)

```
aws elasticbeanstalk create-environment \
--region us-east-1 \
--application-name my-app \
--environment-name my-env \
--solution-stack-name "64bit Amazon Linux 2023 v6.5.0 running Node.js 20" \
--option-settings \
Namespace=aws:elasticbeanstalk:application:environmentsecrets,OptionName=MY_SECRET,Value=arn:aw
east-1:111122223333:secret:mysecret \
Namespace=aws:elasticbeanstalk:application:environmentsecrets,OptionName=MY_PARAMETER,Value=arn
east-1:111122223333:parameter/myparam
```

대안으로, 네임스페이스 옵션을 인라인으로 포함하는 대신 `options.json` 파일을 사용하여 해당 옵션을 지정하십시오.

Example 환경 변수(**`options.json`**파일의 네임스페이스 옵션)로 구성된 보안 암호가 있는 생성 환경의

```
aws elasticbeanstalk create-environment \
--region us-east-1 \
--application-name my-app \
--environment-name my-env \
--solution-stack-name "64bit Amazon Linux 2023 v6.5.0 running Node.js 20" \
--option-settings file://options.json
```

Example

```
### example options.json ###
[
  {
    "Namespace": "aws:elasticbeanstalk:application:environmentsecrets",
    "OptionName": "MY_SECRET",
```

```
    "Value": "arn:aws:secretsmanager:us-east-1:111122223333:secret:mysecret"
  },
  {
    "Namespace": "aws:elasticbeanstalk:application:environmentsecrets",
    "OptionName": "MY_PARAMETER",
    "Value": "arn:aws:ssm:us-east-1:111122223333:parameter/myparam"
  }
]
```

다음 예제에서는 기존 환경에 대한 보안 암호와 파라미터를 저장`MY_PARAMETER`하도록 `MY_SECRET`및 라는 환경 변수를 구성합니다. update-environment 명령은 명령과 동일한 구문`create-environment`을 가진 옵션을 인라인 또는 `options.json` 파일로 전달합니다. 다음 예제에서는 이전 예제에서도 사용한 것과 동일한 `options.json` 파일을 사용하는 명령을 보여줍니다.

Example 환경 변수로 구성된 보안 암호가 있는 업데이트 환경(**`options.json`**파일의 네임스페이스 옵션)

```
aws elasticbeanstalk update-environment \
--region us-east-1 \
--application-name my-app \
--environment-name my-env \
--solution-stack-name "64bit Amazon Linux 2023 v6.5.0 running Node.js 20" \
--option-settings file://options.json
```

AWS SDK를 사용한 구성

SDK를 사용하여 보안 암호와 파라미터를 환경 변수로 구성할 수 AWS SDKs. 이전 섹션에서 언급한 `update-environment` 및 `create-environment` AWS CLI 명령과 마찬가지로 CreateEnvironment 및 UpdateEnvironment API 작업을 사용할 수 있습니다. `OptionSettings` 요청 파라미터를 사용하여 aws:elasticbeanstalk:application:environmentsecrets 네임스페이스의 옵션을 지정합니다.

Elastic Beanstalk 환경 변수와의 보안 암호 동기화 모범 사례

이 주제에서는 애플리케이션이 Secrets Manager 또는 Systems Manager Parameter Store에서 환경 암호를 사용하는 모범 사례를 권장합니다. 보안 암호 스토어 데이터가 업데이트되거나 교체되면 Elastic Beanstalk 애플리케이션에 업데이트된 값이 자동으로 수신되지 않습니다. Elastic Beanstalk는 인스턴스 부트스트래핑 시 환경 변수로만 보안 암호를 가져옵니다.

환경 변수 새로 고침

Elastic Beanstalk 환경을 트리거하여 보안 암호 스토어에서 보안 암호의 최신 값을 다시 가져오려면 `UpdateEnvironment` 또는 `RestartAppServer` 작업을 실행하는 것이 좋습니다. Elastic Beanstalk 콘솔, AWS CLI또는 Elastic Beanstalk API를 사용하여 이러한 작업을 실행할 수 있습니다. 자세한 내용은 AWS CLI Elastic Beanstalk 예제 또는 AWS Elastic Beanstalk API 참조를 참조하세요.

보안 암호 동기화에 대한 Auto Scaling 효과 관리

보안 암호 스토어 업데이트 후 스케일 아웃 이벤트 또는 인스턴스 교체가 발생하는 경우 새로 생성되는 인스턴스는 Secrets Manager 또는 Systems Manager Parameter Store의 최신 보안 암호 값을 갖습니다. 이러한 이벤트는 환경의 다른 모든 인스턴스가 새 보안 암호를 검색하도록 새로 고쳐지지 않은 경우에도 발생할 수 있습니다.

> **Important**
>
> 애플리케이션이 동일한 환경 변수에 대해 서로 다른 두 보안 암호 값을 사용할 수 있는지 확인해야 합니다. 여기에는 Secrets Manager 또는 Systems Manager Parameter Store에서 보안 암호 업데이트가 발생한 후 환경에서 스케일 아웃 또는 인스턴스 교체가 수행되는 이벤트가 포함되며, 다른 인스턴스는 환경 변수 새로 고침 보류 중입니다. 새로 고침 대기 기간 동안 모든 환경 인스턴스가 보안 암호 스토어 환경 변수에 대해 동일한 값을 갖는 것은 아닙니다.

이러한 사용 사례의 예로는 데이터베이스 자격 증명 교체가 있습니다. 자격 증명 교체 후 스케일 아웃 이벤트가 발생하면 새로 부트스트래핑된 인스턴스에서 참조하는 환경 보안 암호에 업데이트된 데이터베이스 자격 증명이 포함됩니다. 그러나 기존 인스턴스에서 참조하는 환경 보안 암호는 `UpdateEnvironment` 또는 `RestartAppServer` 작업에 의해 새로 고쳐질 때까지 이전 값을 유지합니다.

Amazon Linux 2 환경 변수의 여러 줄 값

여러 줄 값은 둘 이상의 줄로 구성되며 줄 바꿈 문자를 포함합니다. Docker 및 ECS 기반 Docker 플랫폼을 제외하고 Amazon Linux 2에서 실행되는 플랫폼은 환경 변수에 대한 여러 줄 값을 지원하지 않습니다.

> **Note**
>
> Elastic Beanstalk는 여러 줄 값을 감지하면 영향을 받는 환경의 배포에 실패합니다.

다음 옵션은 다선 문제에 대한 해결 방법 또는 해결책 역할을 할 수 있습니다.

- Amazon Linux 2 환경을 Amazon Linux 2023으로 업그레이드합니다. 자세한 내용은 Amazon Linux 2에서 Amazon Linux 2023으로 마이그레이션 단원을 참조하십시오.
- 보안 암호 값에서 줄 바꿈 문자를 제거합니다. 한 가지 예제 접근 방식은 보안 암호 저장소에 저장하기 전에 값을 Base64로 인코딩하는 것입니다. 그러면 애플리케이션이 환경 보안 암호 변수에서 값을 참조할 때 값을 원래 형식으로 다시 디코딩해야 합니다.
- Secrets Manager 또는 Systems Manager Parameter Store에서 직접 데이터를 검색하도록 애플리케이션 코드를 설계합니다. 자세한 내용은 에서 보안 암호 검색 Secrets Manager 사용 또는 파라미터 검색을 참조하세요Systems Manager 파라미터 스토어 사용.

Elastic Beanstalk가 보안 암호 및 파라미터에 액세스하는 데 필요한 IAM 권한

AWS Secrets Manager 및 AWS Systems Manager 파라미터 스토어의 보안 암호와 파라미터를 가져오는 데 필요한 권한을 환경의 EC2 인스턴스에 부여해야 합니다. 권한은 EC2 인스턴스 프로파일 역할을 통해 EC2 인스턴스에 제공됩니다. ???

다음 섹션에서는 사용하는 서비스에 따라 EC2 인스턴스 프로파일에 추가해야 하는 특정 권한을 나열합니다. IAM 사용 설명서의 역할에 대한 권한 정책 업데이트에 제공된 단계에 따라 이러한 권한을 추가합니다.

> **ECS 관리형 Docker 플랫폼에 대한 IAM 권한**
>
> ECS 관리형 Docker 플랫폼에는이 주제에 제공된 권한에 대한 추가 IAM 권한이 필요합니다. ECS 관리형 Docker 플랫폼 환경이 보안 암호와의 Elastic Beanstalk 환경 변수 통합을 지원하는 데 필요한 모든 권한에 대한 자세한 내용은 섹션을 참조하세요실행 역할 ARN 형식.

주제

- Secrets Manager에 필요한 IAM 권한
- 필수 IAM 권한 Systems Manager 파라미터 스토어

Secrets Manager에 필요한 IAM 권한

다음 권한은 AWS Secrets Manager 스토어에서 암호화된 보안 암호를 가져올 수 있는 액세스 권한을 부여합니다.

- secretsmanager:GetSecretValue
- kms:Decrypt

보안 암호 AWS KMS key 가 기본 키 대신 고객 관리형 키를 사용하는 경우에만를 복호화할 수 있는 권한이 필요합니다. 사용자 지정 키 ARN을 추가하면 고객 관리형 키를 해독할 수 있는 권한이 추가됩니다.

Example Secrets Manager 및 KMS 키 권한이 있는 정책

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "secretsmanager:GetSecretValue",
                "kms:Decrypt"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:secretsmanager:us-east-1:111122223333:secret:my-secret",
                "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/my-key"
            ]
        }
    ]
}
```

필수 IAM 권한 Systems Manager 파라미터 스토어

다음 권한은 파라미터 스토어에서 암호화된 파라미터를 가져올 수 있는 액세스 권한을 부여합니다 AWS Systems Manager .

- ssm:GetParameter
- kms:Decrypt

를 복호화할 수 있는 권한 AWS KMS key 은 기본 키 대신 고객 관리형 키를 사용하는 `SecureString` 파라미터 유형에만 필요합니다. 사용자 지정 키 ARN을 추가하면 고객 관리형 키를 해독할 수 있는 권한이 추가됩니다. 암호화되지 않은 일반 파라미터 유형인 `String` 및 에는이 필요하지 `StringList`않습니다 AWS KMS key.

Example Systems Manager 및 AWS KMS 키 권한이 있는 정책

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ssm:GetParameter",
                "kms:Decrypt"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:ssm:us-east-1:111122223333:parameter/my-parameter",
                "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/my-key"
            ]
        }
    ]
}
```

AWS Secrets Manager 및 AWS Systems Manager 파라미터 스토어 사용

이 주제에서는 AWS Secrets Manager 및 AWS Systems Manager 파라미터 스토어, 요금 정보 및 참조를 간략하게 소개하여 콘솔 및 프로그래밍 옵션을 모두 사용하여 보안 암호 생성 및 검색에 대해 자세히 알아봅니다.

Secrets Manager 정보

AWS Secrets Manager 를 사용하면 수명 주기 동안 보안 암호를 관리, 검색 및 교체할 수 있습니다. 관리할 수 있는 보안 암호 데이터의 예로는 데이터베이스 자격 증명, 애플리케이션 자격 증명, OAuth 토큰 및 API 키가 있습니다. Secrets Manager를 사용하면 보안 암호에 대한 자동 교체 일정을 구성할 수 있습니다.

Systems Manager 파라미터 스토어 정보

Parameter Store는의 도구입니다 AWS Systems Manager. 구성 데이터 관리 및 암호 관리를 위한 안전한 계층적 스토리지를 제공합니다. 중요한 구성 데이터를 파라미터 값으로 관리할 수 있습니다. Parameter Store로 관리할 수 있는 데이터의 예로는 Amazon Machine Image(AMI) IDs, 라이선스 코드, 암호 및 데이터베이스 문자열이 있습니다.

> **요금**
>
> Secrets Manager 및 Systems Manager Parameter Store 사용에는 표준 요금이 적용됩니다. 요금에 대한 자세한 내용은 다음 웹 사이트를 참조하십시오.
>
> - AWS Secrets Manager 요금
> - AWS Systems Manager 요금(콘텐츠 목록에서 파라미터 스토어 선택)

주제

- Secrets Manager를 사용하여 보안 암호 생성 및 검색
- Systems Manager Parameter Store를 사용하여 파라미터 생성 및 검색

Secrets Manager를 사용하여 보안 암호 생성 및 검색

AWS Secrets Manager 콘솔 AWS CLI, 또는 AWS SDK를 사용하여 Secrets Manager 보안 암호를 생성하고 검색할 수 있습니다. Secrets Manager 보안 암호를 생성하고 검색하는 다양한 방법에 대해 자세히 알아보려면 다음 리소스를 참조하세요.

보안 암호 생성

- 콘솔 - AWS Secrets Manager 사용 설명서의 AWS Secrets Manager 보안 암호 생성(콘솔)
- AWS 사용 AWS Secrets Manager 설명서의 CLI – AWS CLI
- AWS SDK - AWS Secrets Manager 사용 설명서의 AWS SDK

보안 암호 검색

- 콘솔 - AWS Secrets Manager 사용 설명서의 보안 암호 값 가져오기(콘솔)
- AWS CLI - AWS Secrets Manager 사용 설명서의 보안 암호 값(AWS CLI) 가져오기
- AWS SDK - SDK 코드 예제 코드 라이브러리에서 AWS SDKs를 사용하는 Secrets Manager의 코드 예제 AWS
- 기타 방법 - AWS Secrets Manager 사용 설명서의 에서 보안 암호 가져오기 AWS Secrets Manager

에 대한 자세한 내용은 AWS Secrets Manager 사용 설명서의 What is AWS Secrets Manager?를 AWS Secrets Manager참조하세요.

Systems Manager Parameter Store를 사용하여 파라미터 생성 및 검색

AWS Systems Manager 콘솔 AWS CLI, 또는 AWS SDK를 사용하여 파라미터 스토어 파라미터를 생성하고 검색할 수 있습니다. 파라미터 스토어 파라미터를 생성하고 검색하는 다양한 방법에 대해 자세히 알아보려면 다음 리소스를 참조하세요.

파라미터 생성

- 콘솔 - AWS Systems Manager 사용 설명서의 Systems Manager 파라미터(콘솔) 생성
- AWS CLI - AWS Systems Manager 사용 설명서의 Systems Manager 파라미터(AWS CLI) 생성
- AWS SDK - SDK와 함께 또는 AWS SDK 코드 예제 코드 라이브러리에서 PutParameter 사용 AWS CLI AWS

파라미터 검색

- 콘솔 - AWS Systems Manager 사용 설명서의 파라미터(콘솔) 검색
- AWS CLI - AWS SDK와 함께 또는 SDK 코드 예제 코드 라이브러리에서 GetParameter 사용 AWS CLI AWS
- AWS SDK - SDK와 함께 또는 AWS SDK 코드 예제 코드 라이브러리에서 GetParameter 사용 AWS CLI AWS

자세한 내용을 알아보려면AWS Systems Manager 사용 설명서의 AWS Systems Manager Parameter Store를 참조하세요.

Elastic Beanstalk 환경 변수와의 보안 암호 통합 문제 해결

이벤트: 인스턴스 배포가 하나 이상의 보안 암호를 가져오지 못했습니다.

이 메시지는 Elastic Beanstalk가 애플리케이션 배포 중에 지정된 보안 암호를 하나 이상 가져올 수 없음을 나타냅니다.

- 환경 변수 구성의 ARN 값으로 지정된 리소스가 존재하는지 확인합니다.
- Elastic Beanstalk EC2 인스턴스 프로파일 역할에 리소스에 액세스하는 데 필요한 IAM 권한이 있는지 확인합니다.
- 이 이벤트가 `RestartAppServer` 작업을 통해 트리거된 경우 문제가 해결되면 `RestartAppServer` 호출을 다시 시도하여 문제를 해결합니다.

- `UpdateEnvironment` 호출을 통해 이벤트가 트리거된 경우 `UpdateEnvironment` 작업을 다시 시도합니다.

이러한 명령의 예는 AWS CLI Elastic Beanstalk의 예제를 참조하세요. 이러한 작업의 API 작업에 대한 자세한 내용은 AWS Elastic Beanstalk API 참조를 참조하세요.

이벤트: 인스턴스 배포가이 플랫폼에서 지원되지 않는 하나 이상의 다선 환경 값을 감지했습니다.

다선 변수는 Docker 및 ECS 관리형 Docker 플랫폼을 제외한 Amazon Linux 2 플랫폼에서는 지원되지 않습니다. 계속 진행할 수 있는 옵션은 섹션을 참조하세요다선 값.

이벤트: 보안 암호가 지정되면 CreateEnvironment가 실패합니다.

에 `CreateEnvironment` 실패하고 환경 변수로 보안 암호가 있는 경우 기본 문제를 해결한 다음 `UpdateEnvironment`를 사용하여 환경 설정을 완료해야 합니다. 이 상황에서는 환경을 가동하는 것으로는 충분하지 `RestartAppServer`않으므로를 사용하지 마십시오. 이러한 명령의 예는 AWS CLI Elastic Beanstalk의 예제를 참조하세요. 이러한 작업의 API 작업에 대한 자세한 내용은 AWS Elastic Beanstalk API 참조를 참조하세요.

Amazon VPC에서 Elastic Beanstalk 사용

이 주제에서는 Elastic Beanstalk에서 VPC 엔드포인트를 사용할 경우의 이점과 구현할 수 있는 다양한 유형의 구성에 대해 설명합니다.

Amazon Virtual Private Cloud(Amazon VPC)를 사용하여 Elastic Beanstalk 애플리케이션 및 관련 AWS 리소스에 대한 보안 네트워크를 생성할 수 있습니다. 환경을 생성할 때 애플리케이션 인스턴스 및 로드 밸런서에 사용되는 VPC, 서브넷 및 보안 그룹을 선택할 수 있습니다. 다음 요구 사항을 충족하는 한 원하는 VPC 구성을 모두 사용할 수 있습니다.

VPC 요구 사항

- 인터넷 액세스 - 인스턴스는 다음 방법 중 하나를 통해 인터넷에 액세스할 수 있습니다.
  - 퍼블릭 서브넷 - 인스턴스에 퍼블릭 IP 주소가 있으며 인스턴스에서 인터넷 게이트웨이를 사용하여 인터넷에 액세스합니다.
  - 프라이빗 서브넷 - 인스턴스에서 NAT 디바이스를 사용하여 인터넷에 액세스합니다.

> **Note**
>
> `elasticbeanstalk` 및 `elasticbeanstalk-health` 서비스 모두에 연결하도록 VPC의 [VPC 엔드포인트]를 구성하는 경우 인터넷 액세스는 선택 사항이며, 애플리케이션에 특별히 필요한 경우에만 필수입니다. VPC 엔드포인트가 없으면 VPC가 인터넷에 액세스할 수 있어야 합니다.
>
> Elastic Beanstalk에서 자동으로 설정되는 기본 VPC는 인터넷 액세스를 제공합니다.

Elastic Beanstalk는 웹 프록시 구성 시 `HTTPS_PROXY` 같은 프록시 설정을 지원하지 않습니다.

- NTP - Elastic Beanstak 환경의 인스턴스는 NTP(Network Time Protocol)를 사용하여 시스템 클록을 동기화합니다. 인스턴스가 UDP 포트 123에서 통신할 수 없는 경우 Elastic Beanstalk 상태 보고 관련 문제로 인해 클록이 동기화되지 않을 수 있습니다. 이러한 문제를 방지하려면 VPC 보안 그룹과 네트워크 ACL에서 포트 123에서의 인바운드 및 아웃바운드 UDP 트래픽을 허용하는지 확인하십시오.

elastic-beanstalk-samples 리포지토리는 Elastic Beanstalk 환경에서 사용할 VPC를 생성하는 데 사용할 수 있는 AWS CloudFormation 템플릿을 제공합니다.

AWS CloudFormation 템플릿을 사용하여 리소스를 생성하려면

1. README의 링크를 사용하여 템플릿을 다운로드하거나 샘플 리포지토리를 복제합니다.
2. AWS CloudFormation 콘솔을 엽니다.
3. 스택 생성을 선택합니다.
4. Amazon S3에 템플릿 업로드를 선택합니다.
5. 파일 업로드를 선택하고 로컬 시스템에서 템플릿 파일을 업로드합니다.
6. 다음을 선택하고 지침에 따라 템플릿의 리소스를 사용하여 스택을 생성합니다.

스택 생성이 완료되면 출력 탭을 확인하여 VPC ID 및 서브넷 ID를 찾습니다. 이러한 정보를 사용하여 새 환경 마법사 네트워크 구성 범주에서 VPC를 구성합니다.

주제

- 퍼블릭 VPC
- 퍼블릭/프라이빗 VPC
- 프라이빗 VPC

- 예제: 접속 호스트로 VPC에서 Elastic Beanstalk 애플리케이션 시작
- 예제: Amazon RDS를 사용하여 VPC에서 Elastic Beanstalk 시작
- VPC 종단점에서 Elastic Beanstalk 사용
- 엔드포인트 정책을 사용하여 VPC 엔드포인트로 액세스 제어

퍼블릭 VPC

AWS CloudFormation 템플릿 - vpc-public.yaml

설정(로드 밸런싱 수행)

- 로드 밸런서 표시 여부(Load balancer visibility) - 퍼블릭
- 로드 밸런서 서브넷(Load balancer subnets) - 두 퍼블릭 서브넷
- 인스턴스 퍼블릭 IP(Instance public IP) - 활성화됨
- 인스턴스 서브넷(Instance subnets) - 두 퍼블릭 서브넷
- 인스턴스 보안 그룹(Instance security groups) - 기본 보안 그룹 추가

설정(단일 인스턴스)

- 인스턴스 서브넷(Instance subnets) - 퍼블릭 서브넷 중 하나
- 인스턴스 보안 그룹(Instance security groups) - 기본 보안 그룹 추가

기본 퍼블릭 전용 VPC 레이아웃에는 하나 이상의 퍼블릭 서브넷, 인터넷 게이트웨이 및 기본 보안 그룹(VPC 내 리소스 간 트래픽 허용)이 포함되어 있습니다. VPC에서 환경 생성 시 Elastic Beanstalk는 환경 유형에 따라 달라지는 추가 리소스를 생성합니다.

VPC 리소스

- 단일 인스턴스 - Elastic Beanstalk는 인터넷에서 포트 80을 통해 수신되는 트래픽을 허용하는 애플리케이션 인스턴스에 대한 보안 그룹을 생성하고 이 인스턴스에 Elastic IP를 할당하여 퍼블릭 IP 주소를 지정합니다. 이 환경의 도메인 이름은 인스턴스의 퍼블릭 IP 주소로 확인됩니다.
- 로드 밸런스 수행 - Elastic Beanstalk는 인터넷에서 포트 80을 통해 수신되는 트래픽을 허용하는 로드 밸런서용 보안 그룹과, 로드 밸런서 보안 그룹에서 전송되는 트래픽을 허용하는 애플리케이션 인스턴스용 보안 그룹을 생성합니다. 이 환경의 도메인 이름은 로드 밸런서의 퍼블릭 도메인 이름으로 확인됩니다.

이 구성은 기본 VPC 사용 시 Elastic Beanstalk에서 네트워킹을 관리하는 방식과 비슷합니다. 퍼블릭 서브넷의 보안은 Elastic Beanstalk에서 생성되는 로드 밸런서 및 인스턴스 보안 그룹에 따라 달라집니다. 이 구성은 NAT 게이트웨이가 필요하지 않으므로 가장 경제적인 구성입니다.

퍼블릭/프라이빗 VPC

AWS CloudFormation 템플릿 - vpc-privatepublic.yaml

설정(로드 밸런싱 수행)

- 로드 밸런서 표시 여부(Load balancer visibility) - 퍼블릭
- 로드 밸런서 서브넷(Load balancer subnets) - 두 퍼블릭 서브넷
- 인스턴스 퍼블릭 IP(Instance public IP) - 비활성화됨
- 인스턴스 서브넷(Instance subnets) - 두 프라이빗 서브넷
- 인스턴스 보안 그룹(Instance security groups) - 기본 보안 그룹 추가

추가 보안을 위해 프라이빗 서브넷을 VPC에 추가하여 퍼블릭-프라이빗 레이아웃을 생성합니다. 이 레이아웃에서는 로드 밸런서와 NAT 게이트웨이가 퍼블릭 서브넷에 있어야 하며 애플리케이션 인스턴스, 데이터베이스 및 그 밖의 리소스를 프라이빗 서브넷에서 실행할 수 있습니다. 프라이빗 서브넷의 인스턴스는 로드 밸런서와 NAT 게이트웨이를 통해서만 인터넷과 통신할 수 있습니다.

프라이빗 VPC

AWS CloudFormation 템플릿 - vpc-private.yaml

설정(로드 밸런싱 수행)

- 로드 밸런서 표시 여부(Load balancer visibility) - 프라이빗
- 로드 밸런서 서브넷(Load balancer subnets) - 두 프라이빗 서브넷
- 인스턴스 퍼블릭 IP(Instance public IP) - 비활성화됨
- 인스턴스 서브넷(Instance subnets) - 두 프라이빗 서브넷
- 인스턴스 보안 그룹(Instance security groups) - 기본 보안 그룹 추가

인터넷에서 액세스해서는 안 되는 내부 애플리케이션의 경우, 모든 것을 프라이빗 서브넷에서 실행하고 로드 밸런서가 내부로 연결되도록 구성할 수 있습니다(로드 밸런서 표시 여부를 내부로 변경). 이 템플릿은 퍼블릭 서브넷과 인터넷 게이트웨이가 없는 VPC를 생성합니다. 동일한 VPC 또는 연결된 VPN에서만 액세스해야 하는 애플리케이션에는 이 레이아웃을 사용합니다.

프라이빗 VPC에서 Elastic Beanstalk 환경 실행

프라이빗 VPC에서 Elastic Beanstalk 환경을 생성하면 해당 환경은 인터넷에 액세스할 수 없습니다. 애플리케이션에서 Elastic Beanstalk 서비스 또는 다른 서비스에 액세스해야 할 수 있습니다. 사용자 환경에서 향상된 상태 보고를 사용할 수 있으며, 이 경우 환경 인스턴스는 상태 정보를 향상된 상태 서비스로 전송합니다. 환경 인스턴스의 Elastic Beanstalk 코드는 트래픽을 다른 AWS 서비스로 보내고 다른 트래픽은AWS 엔드포인트가 아닌 지점으로 전송합니다(예: 애플리케이션의 종속성 패키지 다운로드). 이 경우 환경이 제대로 작동하는지 확인하기 위해 다음과 같은 몇 가지 단계를 수행해야 할 수 있습니다.

- Elastic Beanstalk에 대한 VPC 종단점 구성 - Elastic Beanstalk 및 확장 상태 서비스에서는 VPC 종단점을 지원하므로, 이러한 서비스에 대한 트래픽이 Amazon 네트워크 내부에 유지되고 인터넷 액세스가 필요하지 않습니다. 자세한 내용은 the section called “VPC 엔드포인트” 단원을 참조하십시오.
- 추가 서비스를 위한 VPC 엔드포인트 구성 - Elastic Beanstalk 인스턴스는 사용자를 대신하여 Amazon Simple Storage Service(Amazon S3), Amazon Simple Queue Service(Amazon SQS) AWS CloudFormation및 Amazon CloudWatch Logs와 같은 여러 다른 AWS 서비스로 트래픽을 전송합니다. 이러한 서비스에 대해서도 VPC 엔드포인트를 구성해야 합니다. 서비스별 링크를 비롯하여 VPC 엔드포인트에 대한 자세한 내용은 Amazon VPC 사용 설명서의 VPC 엔드포인트를 참조하세요.

  > **Note**
  >
  > Elastic Beanstalk를 비롯한 일부 AWS 서비스는 제한된 수의 AWS 리전에서 VPC 엔드포인트를 지원합니다. 프라이빗 VPC 솔루션을 설계할 때 여기에 언급된 Elastic Beanstalk 및 기타 종속 서비스가 선택한 AWS 리전의 VPC 엔드포인트를 지원하는지 확인합니다.

- 프라이빗 도커 이미지 제공 - Docker 환경에서 환경 인스턴스의 코드가 환경 생성 중에 인터넷에서 구성된 도커 이미지를 가져오려고 하지만 실패할 수 있습니다. 이 문제를 방지하려면 사용자 환경에서 사용자 지정 도커 이미지를 빌드하거나, Amazon Elastic Container Registry(Amazon ECR)에 저장된 도커 이미지를 사용하고 Amazon ECR 서비스에 대한 VPC 종단점을 구성합니다.
- DNS 이름 활성화 - 환경 인스턴스의 Elastic Beanstalk 코드는 퍼블릭 엔드포인트를 사용하여 모든 AWS 서비스로 트래픽을 전송합니다. 이 트래픽이 이동하도록 하려면 모든 인터페이스 VPC 엔드포인트를 구성할 때 [Enable DNS name] 옵션을 선택합니다. 그러면 퍼블릭 서비스 엔드포인트를 인터페이스 VPC 엔드포인트에 매핑하는 DNS 항목이 VPC에 추가됩니다.

  > **Important**
  >
  > VPC가 프라이빗이 아니고 퍼블릭 인터넷에 액세스되는 경우와 VPC 엔드포인트에 대해 [Enable DNS name]을 비활성화한 경우 해당 서비스에 대한 트래픽은 퍼블릭 인터넷을 통해

이동합니다. 이는 원하는 것이 아닐 것입니다. 프라이빗 VPC는 이 트래픽이 이동하는 것을 차단하고 오류를 표시하므로 프라이빗 VPC를 사용하면 이 문제를 쉽게 감지할 수 있습니다. 하지만 퍼블릭 VPC를 사용하면 아무것도 표시되지 않습니다.

- 애플리케이션 종속성 포함 - 애플리케이션에 언어 런타임 패키지와 같은 종속성이 있는 경우 환경 생성 중에 인터넷에서 종속성을 다운로드하여 설치하려고 시도하지만 실패할 수 있습니다. 이 문제를 방지하려면 애플리케이션의 소스 번들에 모든 종속성 패키지를 포함합니다.
- 현재 플랫폼 버전 사용 - 사용자 환경에서 2020년 2월 24일 이후에 릴리스된 플랫폼 버전을 사용해야 합니다. 특히, Linux 업데이트 2020-02-28, Windows 업데이트 2020-02-24의 두 업데이트 중 하나 또는 그 이후에 릴리스된 플랫폼 버전을 사용합니다.

> **Note**
>
> 업데이트된 플랫폼 버전이 필요한 이유는 이전 버전에서는 DNS 이름 활성화(Enable DNS name) 옵션으로 생성된 DNS 항목이 Amazon SQS에 대해 제대로 작동하지 않는 문제가 있기 때문입니다.

예제: 접속 호스트로 VPC에서 Elastic Beanstalk 애플리케이션 시작

이 섹션에서는 배스천 호스트를 사용하여 VPC 내에 Elastic Beanstalk 애플리케이션을 배포하는 방법과 이 토폴로지를 구현하는 이유를 설명합니다.

Amazon EC2 인스턴스가 프라이빗 서브넷에 있는 경우, 원격으로 연결할 수 없습니다. 퍼블릭 서브넷에서 접속 서버가 프록시 역할을 하도록 설정하면 인스턴스에 연결할 수 있습니다. 예를 들어, 퍼블릭 서브넷에 SSH 포트 전달자 또는RDP 게이트웨이를 설정하여 네트워크에서 데이터베이스 서버로 전송되는 트래픽이 프록시를 경유하게 할 수 있습니다. 이 단원에는 퍼블릭 및 프라이빗 서브넷이 있는 VPC를 생성하는 방법에 대한 예제가 나와 있습니다. 인스턴스는 프라이빗 서브넷에 있으며 접속 호스트, NAT 게이트웨이, 로드 밸런서는 퍼블릭 서브넷에 있습니다. 인프라는 다음 다이어그램과 비슷합니다.



접속 호스트를 사용하여 VPC 내부에 Elastic Beanstalk 애플리케이션을 배포하려면 다음 하위 단원에 설명된 단계를 완료합니다.

단계

- 퍼블릭 및 프라이빗 서브넷이 있는 VPC 생성
- 접속 호스트 보안 그룹의 생성 및 구성
- 인스턴스 보안 그룹의 업데이트
- 접속 호스트 생성

퍼블릭 및 프라이빗 서브넷이 있는 VPC 생성

퍼블릭/프라이빗 VPC의 모든 절차를 완료합니다. 애플리케이션을 배포할 때 원격으로 연결할 수 있도록 인스턴스에 대해 Amazon EC2 키 페어를 지정해야 합니다. 인스턴스 키 페어를 지정하는 방법에 대한 자세한 내용은 Elastic Beanstalk 환경에 대한 Amazon EC2 인스턴스 단원을 참조하십시오.

접속 호스트 보안 그룹의 생성 및 구성

접속 호스트에 대한 보안 그룹을 생성하고, 인터넷에서의 인바운드 SSH 트래픽 및 Amazon EC2 인스턴스를 포함하는 프라이빗 서브넷으로의 아웃바운드 SSH 트래픽을 허용하는 규칙을 추가합니다.

접속 호스트 보안 그룹을 생성하려면

1. https://console.aws.amazon.com/vpc/에서 Amazon VPC 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 [Security Groups]를 선택합니다.
3. 보안 그룹 생성을 선택합니다.
4. 보안 그룹 생성 대화 상자에 다음을 입력한 후 예, 생성을 선택합니다.

   Name 태그(선택 사항)

   보안 그룹에 이름 태그를 입력합니다.

   그룹 이름

   보안 그룹의 이름을 입력합니다.

   설명

   보안 그룹에 대한 설명을 입력합니다.

   VPC

   해당 VPC를 선택합니다.

   보안 그룹이 생성되고 보안 그룹 페이지에 나타납니다. 그룹에 ID(예: `sg-xxxxxxxx`)가 있습니다. 페이지 오른쪽 상단에서 표시/숨기기를 클릭하여 그룹 ID 열을 활성화해야 할 수 있습니다.

접속 호스트 보안 그룹을 구성하려면

1. 보안 그룹 목록에서 방금 생성한 접속 호스트에 대한 보안 그룹에 해당되는 확인란을 선택합니다.
2. Inbound Rules 탭에서 [Edit]를 선택합니다.
3. 필요에 따라 다른 규칙 추가를 선택합니다.
4. 접속 호스트가 Linux 인스턴스인 경우 유형에서 SSH를 선택합니다.

   접속 호스트가 Windows 인스턴스인 경우 유형에서 RDP를 선택합니다.
5. 소스 필드에 원하는 소스 CIDR 범위를 입력한 후 저장을 선택합니다.



6. 아웃바운드 규칙 탭에서 편집을 선택합니다.
7. 필요에 따라 다른 규칙 추가를 선택합니다.
8. 유형에서 인바운드 규칙에 대해 지정한 유형을 선택합니다.
9. 소스 필드에서 VPC 프라이빗 서브넷에 호스트 서브넷의 CIDR 범위를 입력합니다.

   이를 찾는 방법:

   a. https://console.aws.amazon.com/vpc/에서 Amazon VPC 콘솔을 엽니다.
   b. 탐색 창에서 Subnets를 선택합니다.
   c. 배스천 호스트를 연결할 호스트가 있는 각 가용 영역의 IPv4 CIDR 아래 값을 기록합니다.

   > **Note**
   > 여러 가용 영역에 호스트가 있다면 각 가용 영역에 대해 아웃바운드 규칙을 생성합니다.



10. 저장(Save)을 선택합니다.

인스턴스 보안 그룹의 업데이트

기본적으로 생성한 인스턴스의 보안 그룹은 수신 트래픽을 허용하지 않습니다. Elastic Beanstalk가 SSH 트래픽을 허용하도록 인스턴스에 대한 기본 그룹을 수정하는 반면, 인스턴스가 Windows 인스턴스인 경우 RDP 트래픽을 허용하도록 사용자 지정 인스턴스 보안 그룹을 수정해야 합니다.

RDP에 대한 인스턴스 보안 그룹을 업데이트하려면

1. 보안 그룹 목록에서 인스턴스 보안 그룹에 해당되는 확인란을 선택합니다.
2. 인바운드 탭에서 편집을 선택합니다.
3. 필요에 따라 다른 규칙 추가를 선택합니다.
4. 다음 값을 입력하고 저장을 선택합니다.

   유형

   `RDP`

   프로토콜

   `TCP`

   포트 범위

   `3389`

   소스

   접속 호스트 보안 그룹의 ID(예: `sg-8a6f71e8`)를 입력하고 저장을 선택합니다.

접속 호스트 생성

접속 호스트를 만들려면 접속 호스트 역할을 하는 퍼블릭 서브넷에서 Amazon EC2 인스턴스를 시작합니다.

프라이빗 서브넷에서 Windows 인스턴스에 대한 접속 호스트를 설정하는 것에 대한 자세한 내용은 Bastion 서버를 사용하여 EC2 인스턴스에 대한 네트워크 액세스 제어 단원을 참조하세요.

프라이빗 서브넷에서 Linux 인스턴스에 대한 접속 호스트를 설정하는 것에 대한 자세한 내용은 프라이빗 Amazon VPC에서 실행 중인 Linux 인스턴스에 안전하게 연결 단원을 참조하세요.

예제: Amazon RDS를 사용하여 VPC에서 Elastic Beanstalk 시작

이 단원에서는 NAT 게이트웨이를 사용하여 VPC에서 Amazon RDS로 Elastic Beanstalk 애플리케이션을 배포하는 작업을 안내합니다.

인프라는 다음 다이어그램과 비슷합니다.



> **Note**
>
> 이전에 애플리케이션으로 DB 인스턴스를 사용해 본 적이 없는 경우, 인스턴스 한 개를 테스트 환경에 추가하고 외부 DB 인스턴스에 연결한 후 VPC 구성을 목록에 추가합니다.

퍼블릭 및 프라이빗 서브넷이 있는 VPC 생성

Amazon VPC 콘솔을 사용하여 VPC를 생성할 수 있습니다.

VPC를 생성하려면

1. Amazon VPC 콘솔에 로그인합니다.
2. 탐색 창에서 [VPC Dashboard]를 선택합니다. 그 다음에 [Create VPC]를 선택합니다.
3. 퍼블릭 및 프라이빗 서브넷이 있는 VPC를 선택한 후 선택을 누릅니다.



4. Elastic Load Balancing 로드 밸런서와 Amazon EC2 인스턴스는 서로 통신할 수 있도록 동일한 가용 영역에 있어야 합니다. 각 가용 영역 목록에서 동일한 가용 영역을 선택합니다.



5. NAT 게이트웨이에 대해 탄력적 IP 주소를 선택합니다.
6. VPC 생성을 선택합니다.

   마법사가 VPC, 서브넷, 인터넷 게이트웨이를 생성하기 시작합니다. 또한 기본 라우팅 테이블을 업데이트하고 사용자 지정 라우팅 테이블을 생성합니다. 마지막으로 마법사는 퍼블릭 서브넷에 NAT 게이트웨이를 생성합니다.

> **Note**
>
> NAT 게이트웨이 대신 퍼블릭 서브넷에서 NAT 인스턴스를 시작하기로 선택할 수 있습니다. 자세한 내용은 Amazon VPC 사용 설명서의 시나리오 2: 퍼블릭 서브넷과 프라이빗 서브넷이 있는 VPC(NAT)를 참조하세요.

7. VPC가 성공적으로 만들어진 후 VPC ID를 가져옵니다. 다음 단계에서 이 값을 사용합니다. VPC ID를 보려면 Amazon VPC 콘솔 왼쪽 창에서 VPC를 선택합니다.



DB 서브넷 그룹 만들기

VPC에 대한 DB 서브넷 그룹은 백엔드 RDS DB 인스턴스에 대해 지정할 수 있는 서브넷(일반적으로 프라이빗 서브넷)의 모음입니다. 각 DB 서브넷 그룹에는 지정된 AWS 리전의 모든 가용 영역에 대해 하나 이상의 서브넷이 있어야 합니다. 자세히 알아보려면 VPC에서 서브넷 만들기 단원을 참조하세요.

DB 서브넷 그룹 만들기

1. Amazon RDS 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 [Subnet groups]를 선택합니다.
3. [Create DB Subnet Group]을 선택합니다.
4. 이름을 선택한 후 DB 서브넷 그룹의 이름을 입력합니다.
5. 설명을 선택한 후 DB 서브넷 그룹에 대한 설명을 입력합니다.
6. VPC에서 해당 VPC의 ID를 선택합니다.
7. 서브넷 추가에서 이 VPC와 관련된 모든 서브넷 추가를 선택합니다.



8. 모두 마쳤으면 [Create]를 선택합니다.

새 DB 서브넷 그룹이 Amazon RDS 콘솔의 서브넷 그룹 목록에 나타납니다. 해당 그룹을 선택하면 창 하단에 있는 세부 정보 페이지에서 이 그룹과 연결된 모든 서브넷을 포함한 세부 정보를 확인할 수 있습니다.

Elastic Beanstalk에 배포

VPC를 설정한 후 VPC 내에 환경을 생성하고 Elastic Beanstalk에 애플리케이션을 배포할 수 있습니다. Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하거나 도구 키트, AWS CLI EB CLI 또는 Elastic Beanstalk API를 AWS 사용할 수 있습니다. Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하는 경우 `.war` 또는 `.zip` 파일을 업로드하고 마법사 내에서 VPC 설정을 선택하기만 하면 됩니다. 그러면 Elastic Beanstalk가 VPC 내에 환경을 생성하고 애플리케이션을 배포합니다. 또는 AWS 도구 키트, AWS CLI EB CLI 또는 Elastic Beanstalk API를 사용하여 애플리케이션을 배포할 수 있습니다. 이를 위해 구성 파일에 VPC 옵션 설정을 정의하고 소스 번들로 이 파일을 배포해야 합니다. 이 주제는 두 방법 모두에 대한 지침을 제공합니다.

Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 배포

Elastic Beanstalk 콘솔이 VPC 내에 새 환경을 생성하는 과정을 안내합니다. `.war` 파일(Java 애플리케이션용) 또는 `.zip` 파일(다른 모든 애플리케이션용)을 제공해야 합니다. Elastic Beanstalk 환경 마법사의 VPC 구성(VPC Configuration) 페이지에서 다음을 선택해야 합니다.

VPC

해당 VPC를 선택합니다.

VPC 보안 그룹

위에서 만든 인스턴스 보안 그룹을 선택합니다.

ELB 표시 여부

로드 밸런서를 일반에 공개해야 하는 경우 `External`을 선택하고 로드 밸런서를 VPC 내에서만 제공해야 하는 경우 `Internal`을 선택합니다.

로드 밸런서와 EC2 인스턴스에 대해 서브넷을 선택합니다. 로드 밸런서에 퍼블릭 서브넷을, Amazon EC2 인스턴스에 프라이빗 서브넷을 선택해야 합니다. 기본적으로 VPC 생성 마법사는 `10.0.0.0/24`에서 퍼블릭 서브넷을, `10.0.1.0/24`에서 프라이빗 서브넷을 생성합니다.

Amazon VPC 콘솔에서 서브넷을 선택하여 서브넷 ID를 볼 수 있습니다.



AWS 도구 키트, EB CLI AWS CLI또는 API를 사용하여 배포

AWS 도구 키트 AWS CLI, EB CLI 또는 API를 사용하여 애플리케이션을 Elastic Beanstalk에 배포할 때 파일에서 VPC 옵션 설정을 지정하고 소스 번들과 함께 배포할 수 있습니다. 자세한 내용은 구성 파일(`.ebextensions`)을 사용하여 고급 환경 사용자 지정 섹션을 참조하세요.

옵션 설정을 업데이트할 때 최소한 다음을 지정해야 합니다.

- VPCId - VPC의 ID를 포함합니다.
- Subnets - Auto Scaling 그룹 서브넷의 ID를 포함합니다. 이 예에서 이는 프라이빗 서브넷의 ID입니다.
- ELBSubnets - 로드 밸런서에 대한 서브넷의 ID를 포함합니다. 이 예에서 이는 퍼블릭 서브넷의 ID입니다.
- SecurityGroups - 보안 그룹의 ID를 포함합니다.
- DBSubnets - DB 서브넷의 ID를 포함합니다.

> **Note**
>
> DB 서브넷을 사용하는 경우 VPC에 추가 서브넷을 생성하여 AWS 리전의 모든 가용 영역을 포함해야 합니다.

선택 사항으로 다음 정보도 지정할 수 있습니다.

- ELBScheme - VPC 내부에 로드 밸런서를 만들어 Elastic Beanstalk 애플리케이션이 VPC 외부에서 액세스할 수 없도록 하려면 `internal`을 지정합니다.

다음은 VPC에 Elastic Beanstalk 애플리케이션을 배포할 때 사용할 수 있는 옵션 설정의 예입니다. VPC 옵션 설정에 대한 자세한 내용(지정 방법, 기본값 및 유효한 값의 예 포함)은 구성 옵션의 aws:ec2:vpc 네임스페이스 표를 참조하세요.

```
option_settings:
  - namespace: aws:autoscaling:launchconfiguration
    option_name: EC2KeyName
    value: ec2keypair

  - namespace: aws:ec2:vpc
    option_name: VPCId
    value: vpc-170647c

  - namespace: aws:ec2:vpc
    option_name: Subnets
    value: subnet-4f195024

  - namespace: aws:ec2:vpc
    option_name: ELBSubnets
    value: subnet-fe064f95

  - namespace: aws:ec2:vpc
    option_name: DBSubnets
    value: subnet-fg148g78

  - namespace: aws:autoscaling:launchconfiguration
    option_name: InstanceType
    value: m1.small

  - namespace: aws:autoscaling:launchconfiguration
    option_name: SecurityGroups
    value: sg-7f1ef110
```

> **Note**
>
> DB 서브넷을 사용할 때는 AWS VPC에 리전의 모든 가용 영역을 포괄하는 서브넷이 있어야 합니다.

VPC 종단점에서 Elastic Beanstalk 사용

이 주제에서는 VPC 엔드포인트에서 Elastic Beanstalk 애플리케이션을 제공할 수 있는 이점을 설명합니다. 또한 Elastic Beanstalk 서비스에 대한 인터페이스 VPC 엔드포인트를 생성하는 지침을 제공합니다.

VPC 엔드포인트를 사용하면 인터넷 게이트웨이 AWS PrivateLink, NAT 디바이스, VPN 연결 또는 연결 없이 VPC를 지원되는 AWS 서비스 및에서 제공하는 VPC 엔드포인트 서비스에 비공개로 AWS Direct Connect 연결할 수 있습니다.

VPC의 인스턴스는 서비스의 리소스와 통신하는 데 퍼블릭 IP 주소를 필요로 하지 않습니다. VPC와 기타 서비스 간의 트래픽은 Amazon 네트워크를 벗어나지 않습니다. VPC 엔드포인트에 대한 자세한 내용은 Amazon VPC 사용 설명서의 VPC 엔드포인트를 참조하세요.

AWS Elastic Beanstalk 는 Elastic Beanstalk 서비스에 대한 프라이빗 연결을 AWS PrivateLink제공하고 퍼블릭 인터넷에 대한 트래픽 노출을 제거합니다. 애플리케이션이를 사용하여 Elastic Beanstalk에 요청을 보내도록 하려면 인터페이스 VPC 엔드포인트(인터페이스 엔드포인트)라고 하는 VPC 엔드포인트 유형을 AWS PrivateLink구성합니다. 자세한 내용은 Amazon VPC 사용 설명서의 인터페이스 VPC 엔드포인트(AWS PrivateLink)를 참조하십시오.

> **Note**
>
> Elastic Beanstalk는 제한된 수의에서 VPC 엔드포인트 AWS PrivateLink 를 지원하고 인터페이스합니다 AWS 리전. 조만간 더 많은 AWS 리전 으로 지원을 확대하기 위한 작업을 진행 중입니다.

IPv6 지원

Elastic Beanstalk는 IPv4 및 IPv6를 통해 들어오는 트래픽을 지원합니다. 이 섹션에서는 IPV6를 지원하는 퍼블릭 엔드포인트와 듀얼 스택 트래픽을 지원하도록 Elastic Beanstalk VPC 엔드포인트를 구성하는 방법을 설명합니다.

IPv6에 대한 자세한 내용은 Amazon VPC 사용 설명서의 AWS IPv6를 지원하는 서비스와의 AWS 백서를 참조IPv6하세요 AWS.

퍼블릭 엔드포인트

Elastic Beanstalk 서비스에는 이전 IPv4 엔드포인트와 듀얼 스택 기능이 있는 최신 엔드포인트로 구성된 두 세트의 엔드포인트가 있습니다. 두 엔드포인트 세트 모두 AWS 이름 지정 표준을 따릅니다.

- IPv4 엔드포인트는 `amazonaws.com` 도메인을 사용합니다. 일반 서비스 엔드포인트의 형식은 `elasticbeanstalk.region.amazonaws.com`입니다.
- 듀얼 스택 엔드포인트는 `api.aws` 도메인을 사용합니다. 일반 서비스 엔드포인트의 형식은 `elasticbeanstalk.region.api.aws`입니다.

서비스 상태 및 FIPS의 엔드포인트는 호스트 이름이 다르지만 동일한 도메인 이름 패턴을 따릅니다. 엔드포인트 목록은 Amazon Web Services 일반 참조의 Elastic Beanstalk 서비스 엔드포인트를 참조하세요.

Elastic Beanstalk에 대한 요청

AWS CLI 또는 AWS SDK를 사용하여 Elastic Beanstalk 서비스에 요청을 보낼 때 IPv4 엔드포인트 또는 듀얼 스택 엔드포인트를 지정할 수 있습니다. 엔드포인트 URL이 지정되지 않은 경우 AWS CLI 및 AWS SDK는 기본적으로 IPv4-only 엔드포인트를 사용합니다.

다음 예제에서는 듀얼 스택 엔드포인트로 요청을 AWS CLI 보내는 방법을 보여줍니다.

Example

```
aws elasticbeanstalk list-available-solution-stacks \
    --endpoint-url "https://elasticbeanstalk.us-east-1.api.aws"
```

다음 예제에서는 듀얼 스택 엔드포인트로 요청을 보내는 AWS Python SDK를 보여줍니다.

Example

```
import boto3

dual_stack_eb_client = boto3.client(
    service_name='elasticbeanstalk',
    region_name='us-east-1',
    endpoint_url='https://elasticbeanstalk.us-east-1.api.aws';
)

print(dual_stack_eb_client.list_available_solution_stacks())
```

듀얼 스택 IP용 VPC 엔드포인트

듀얼 스택 트래픽을 지원하도록 Elastic Beanstalk VPC 엔드포인트를 구성하려면 VPC 엔드포인트의 IP 주소 유형 파라미터에 dualstack을 지정합니다. AWS CLI, AWS SDK 또는 AWS PrivateLink 콘솔

을 통해 이 필드를 지정할 수 있습니다. AWS PrivateLink 콘솔에서 이를 수행하는 방법에 대한 지침은 AWS PrivateLink 가이드의 VPC 엔드포인트 생성을 참조하세요.

> **Note**
>
> VPC 엔드포인트의 IP 주소 유형을 IPv4 또는 dualstack으로 지정해야 합니다. 현재 Elastic Beanstalk VPC 엔드포인트는 IPv6 전용 지원을 나타내는 IPv6 전용의 IP 주소 유형을 지원하지 않습니다. dualstack 옵션을 사용하면 IPv4 및 IPv6 인터넷 프로토콜을 모두 사용할 수 있습니다.

다음 예제에서는 AWS CLI를 사용하여 듀얼 스택 VPC 엔드포인트를 생성하는 방법을 보여줍니다.

Example

```
aws ec2 create-vpc-endpoint \
    --vpc-id "vpc-example"
    --service-name "com.amazonaws.us-east-1.elasticbeanstalk"
    --ip-address-type "dualstack"
```

Elastic Beanstalk에 대한 VPC 종단점 설정

VPC에서 Elastic Beanstalk 서비스에 대한 인터페이스 VPC 종단점을 생성하려면 인터페이스 엔드포인트 생성 절차를 따릅니다.

- [서비스 이름]에서 com.amazonaws.*region*.elasticbeanstalk를 선택합니다.
- IP 주소 유형에서 IPv4 또는 듀얼 스택을 선택합니다. 현재 Elastic Beanstalk VPC 엔드포인트는 IPv6 전용 지원을 나타내는 IPv6 전용의 IP 주소 유형을 지원하지 않습니다. 듀얼 스택 옵션을 사용하면 IPv4 및 IPv6 인터넷 프로토콜을 모두 사용할 수 있습니다.

퍼블릭 인터넷 액세스로 VPC를 구성한 경우 애플리케이션에서 `elasticbeanstalk.region.amazonaws.com` 또는 `elasticbeanstalk.region.api.aws` 퍼블릭 엔드포인트를 사용하여 인터넷을 통해 Elastic Beanstalk에 계속 액세스할 수 있습니다. 이를 방지하려면 엔드포인트 생성 중에 [Enable DNS name]을 활성화해야 합니다(기본적으로 true). 그러면 퍼블릭 서비스 엔드포인트를 인터페이스 VPC 엔드포인트에 매핑하는 DNS 항목이 VPC에 추가됩니다.

상태 향상을 위한 VPC 엔드포인트 설정

환경에 대해 향상된 상태 보고를 활성화한 경우 향상된 상태 정보를 전송하도록 구성할 수도 있습니다 AWS PrivateLink . 확장 상태 정보는 환경 인스턴스의 Elastic Beanstalk 구성 요소인 `healthd` 데몬에서 별도의 Elastic Beanstalk 확장 상태 서비스로 전송됩니다. VPC에서 이 서비스에 대한 인터페이스 VPC 종단점을 생성하려면 인터페이스 엔드포인트 생성 절차를 따릅니다.

- [서비스 이름]에서 com.amazonaws.***region***.elasticbeanstalk-health를 선택합니다.
- IP 주소 유형에서 IPv4 또는 듀얼 스택을 선택합니다. 현재 Elastic Beanstalk VPC 엔드포인트는 IPv6 전용 지원을 나타내는 IPv6 전용의 IP 주소 유형을 지원하지 않습니다. 듀얼 스택 옵션을 사용하면 IPv4 및 IPv6 인터넷 프로토콜을 모두 사용할 수 있습니다.

> **Important**
>
> `healthd` 대몬은 향상된 상태 정보를 `elasticbeanstalk-health.`*`region`*`.amazonaws.com` 또는 `elasticbeanstalk-health.`*`region`*`.api.aws` 퍼블릭 엔드포인트로 전송합니다. 퍼블릭 인터넷 액세스로 VPC를 구성하고 VPC 엔드포인트에 대해 [Enable DNS name]을 비활성화한 경우 향상된 상태 정보는 퍼블릭 인터넷을 통해 이동합니다. 이는 향상된 상태 VPC 엔드포인트를 설정할 때 의도하지 않은 것일 수 있습니다. [Enable DNS name]이 활성화되어 있는지 확인합니다(기본적으로 true).

프라이빗 VPC에서 VPC 엔드포인트 사용

프라이빗 VPC 또는 VPC의 프라이빗 서브넷은 퍼블릭 인터넷에 액세스할 수 없습니다. 프라이빗 VPC에서 Elastic Beanstalk 환경을 실행하고 보안 강화를 위해 인터페이스 VPC 종단점을 구성할 수 있습니다. 이 경우 사용자 환경에서 Elastic Beanstalk 서비스 문의 이외 다른 이유로 인터넷 연결을 시도할 수 있습니다. 프라이빗 VPC에서 환경을 실행하는 방법에 대한 자세한 내용은 the section called "프라이빗 VPC에서 Elastic Beanstalk 환경 실행" 단원을 참조하십시오.

엔드포인트 정책을 사용하여 VPC 엔드포인트로 액세스 제어

이 주제에서는 VPC 엔드포인트에 정책을 연결하여 애플리케이션(서비스) 및 Elastic Beanstalk 환경에 대한 액세스를 제어하는 방법을 설명합니다.

엔드포인트 정책은 엔드포인트에서 지정된 서비스로의 액세스를 제어하는 AWS Identity and Access Management (IAM) 리소스 정책입니다. 엔드포인트 정책은 엔드포인트에만 해당됩니다. 사용자 환경

에 적용될 수 있는 사용자 또는 인스턴스 IAM 정책과는 별개이며 이를 재정의하거나 대체하지 않습니다.

기본적으로 VPC 엔드포인트는 연결된 서비스에 대한 모든 액세스를 허용합니다. 엔드포인트를 생성하거나 수정할 때 엔드포인트 정책을 연결하여 서비스와 연결된 특정 리소스에 대한 액세스를 제어할 수 있습니다. VPC 엔드포인트 정책을 작성하고 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 AWS PrivateLink 가이드의 엔드포인트 정책을 사용하여 VPC 엔드포인트에 대한 액세스 제어를 참조하세요.

> **Note**
>
> 제한적인 엔드포인트 정책을 생성할 때 엔드포인트 정책에 의해 이러한 리소스에 대한 액세스가 차단되지 않도록 필요한 리소스에 특정 권한을 추가해야 할 수 있습니다. 이렇게 하면 환경이 계속 올바르게 배포되고 작동할 수 있습니다.

다음 예제에서는 VPC 엔드포인트를 통해 환경을 종료할 수 있는 권한을 모든 사용자에게 거부하고 모든 다른 작업에 대한 모든 액세스를 허용합니다.

```
{
    "Statement": [
        {
            "Action": "*",
            "Effect": "Allow",
            "Resource": "*",
            "Principal": "*"
        },
        {
            "Action": "elasticbeanstalk:TerminateEnvironment",
            "Effect": "Deny",
            "Resource": "*",
            "Principal": "*"
        }
    ]
}
```

제한적인 VPC 엔드포인트 정책에 필요한 Amazon S3 버킷 권한

VPC 엔드포인트 정책에 제한을 추가하는 경우 특정 Amazon S3 버킷 권한을 포함하여 환경이 계속 올바르게 배포되고 작동하는지 확인해야 합니다. 이 섹션에서는 필수 S3 버킷을 설명하고 예제 정책을 포함합니다.

주제

- 환경 플랫폼을 관리하기 위해 자산을 저장하는 S3 버킷
- 에서 소유한 S3 버킷 AWS CloudFormation
- 소스 코드 및 기타 항목을 저장하기 위해 고객 계정에서 소유한 S3 버킷
- Docker 레지스트리 인증을 지원하기 위해 고객 계정이 소유한 S3 버킷
- VPC 엔드포인트 정책 업데이트

환경 플랫폼을 관리하기 위해 자산을 저장하는 S3 버킷

Elastic Beanstalk 서비스는 솔루션 스택(플랫폼 버전)과 연결된 자산을 저장하는 S3 버킷을 소유합니다. 이러한 자산에는 구성 파일, 샘플 애플리케이션 및 사용 가능한 인스턴스 유형이 포함됩니다. Elastic Beanstalk는 환경을 생성하고 관리할 때 각 해당 자산 버킷에서 특정 플랫폼 버전에 필요한 정보를 검색합니다 AWS 리전.

S3 버킷 ARN

`arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-samples-`*`region`*

Amazon Linux 2 이상

- `arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-platform-assets-`*`region`*

> **Note**
>
> 버킷 이름은 BJS 리전에 대한 다른 규칙을 따릅니다. *`region`* 대신 public-beta-cn-north-1 문자열이 사용됩니다. 예를 들어 `arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-platform-assets-public-beta-cn-north-1`입니다.

Windows Server, Amazon Linux(AMI), Amazon Linux 2 이상

- `arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-env-resources-`*`region`*
- `arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-`*`region`*

> **Note**
> 플랫폼 자산 및 env 리소스 버킷의 버킷 이름은 일부 리전에서 서로 다른 규칙을 따릅니다. 자세한 내용은 아래 리전별 버킷 이름 지정 패턴 섹션을 참조하세요.

리전별 버킷 ARN 패턴

리전	버킷 유형	버킷 ARN 패턴
me-central-1	플랫폼-자산	`arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-platform-assets-me-central-1-f08b818c`
	env-리소스	`arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-env-resources-me-central-1-f08b818c`

운영

GetObject

VPC 엔드포인트 정책 예제

다음 예제에서는 미국 동부(오하이오) 리전(us-east-2)에서 Elastic Beanstalk 작업에 필요한 S3 버킷에 대한 액세스를 제공하는 방법을 보여줍니다. 이 예제에서는 Amazon Linux 및 Windows Server 플랫폼 모두에 대한 모든 버킷을 나열합니다. 환경의 운영 체제에 적용되는 버킷만 포함하도록 정책을 업데이트합니다.

예제 정책

> **Important**
> 이 정책에서는 특정 리전 대신에 와일드카드 문자(*)를 사용하지 않는 것이 좋습니다. 예를 들어 `arn:aws:s3:::cloudformation-waitcondition-*/*`를 사용하지 말고 `arn:aws:s3:::cloudformation-waitcondition-us-east-2/*`를 사용합니다. 와일드카드를 사용하면 액세스 권한을 부여하도록 의도하지 않은 S3 버킷에 액세스할 수 있습니다. 둘 이상의 리전에 대해 정책을 사용하려는 경우, 각 리전에 대해 첫 번째 `Statement` 블록을 반복하는 것이 좋습니다.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowRequestsToAWSResources",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {"AWS": "*"},
            "Action": ["s3:GetObject"],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-platform-assets-us-east-2/*",
                "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-env-resources-us-east-2/*",
                "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-env-resources-us-east-2/*",
                "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-samples-us-east-2/*"
            ]
         }
    ]
}
```

에서 소유한 S3 버킷 AWS CloudFormation

Elastic Beanstalk는 AWS CloudFormation 를 사용하여 환경을 위한 리소스를 생성합니다. CloudFormation은 대기 조건에 대한 응답을 모니터링 AWS 리전 하기 위해 각에 S3 버킷을 소유합니다.

Elastic Beanstalk와 같은 서비스는 CloudFormation에서 소유한 S3 버킷의 미리 설계된 Amazon S3 URL로 요청을 보내 CloudFormation과 통신합니다. CloudFormation은 `cloudformation.amazonaws.com` 서비스 위탁자를 사용하여 미리 서명된 Amazon S3 URL을 생성합니다.

자세한 내용은 AWS CloudFormation 사용 설명서의 CloudFormation VPC 엔드포인트 고려 사항을 참조하세요. 미리 서명된 URL에 대한 자세한 내용은 Amazon S3 사용 설명서의 미리 서명된 URL 작업을 참조하세요.

S3 버킷 ARN

- `arn:aws:s3:::cloudformation-waitcondition-`*`region`*

  대기 조건을 사용하는 경우 리전 이름에 대시가 포함됩니다. 예: us-west-2.

- `arn:aws:s3:::cloudformation-custom-resource-response-`*`region`*

사용자 지정 리소스를 사용하는 경우 리전 이름에 대시가 포함되지 않습니다. 예를 들어 uswest2입니다.

운영

GetObject

VPC 엔드포인트 정책 예제

다음 예제에서는 미국 동부(오하이오) 리전(us-east-2)에서 Elastic Beanstalk 작업에 필요한 S3 버킷에 대한 액세스를 제공하는 방법을 보여줍니다.

예제 정책

> **Important**
>
> 이 정책에서는 특정 리전 대신에 와일드카드 문자(*)를 사용하지 않는 것이 좋습니다. 예를 들어 `arn:aws:s3:::cloudformation-waitcondition-*/*`를 사용하지 말고 `arn:aws:s3:::cloudformation-waitcondition-us-east-2/*`를 사용합니다. 와일드카드를 사용하면 액세스 권한을 부여하도록 의도하지 않은 S3 버킷에 액세스할 수 있습니다. 둘 이상의 리전에 대해 정책을 사용하려는 경우, 각 리전에 대해 첫 번째 `Statement` 블록을 반복하는 것이 좋습니다.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowRequestsToCloudFormation",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {"AWS": "*"},
            "Action": ["s3:GetObject"],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::cloudformation-waitcondition-us-east-2/*",
                "arn:aws:s3:::cloudformation-custom-resource-response-us-east-2/*"
            ]
         }
    ]
}
```

소스 코드 및 기타 항목을 저장하기 위해 고객 계정에서 소유한 S3 버킷

이 버킷은 환경을 소유한 AWS 고객 계정이 소유합니다. 또한 이 버킷은 소스 코드 및 요청된 로그와 같이 사용자 환경에 고유한 리소스를 저장합니다.

S3 버킷 ARN

`arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-region-account-id`

운영

- GetObject
- GetObjectAcl
- PutObject
- PutObjectAcl
- ListBucket

VPC 엔드포인트 정책 예제

다음 예제에서는 미국 동부(오하이오) 리전(us-east-2)의 Elastic Beanstalk 작업과 예제 AWS 계정 ID 123456789012에 필요한 S3 버킷에 대한 액세스를 제공하는 방법을 보여줍니다.

예제 정책

> **Important**
>
> 이 정책에서는 특정 리전 대신에 와일드카드 문자(*)를 사용하지 않는 것이 좋습니다. 예를 들어 `arn:aws:s3:::cloudformation-waitcondition-*/*`를 사용하지 말고 `arn:aws:s3:::cloudformation-waitcondition-us-east-2/*`를 사용합니다. 와일드카드를 사용하면 액세스 권한을 부여하도록 의도하지 않은 S3 버킷에 액세스할 수 있습니다. 둘 이상의 리전에 대해 정책을 사용하려는 경우, 각 리전에 대해 첫 번째 `Statement` 블록을 반복하는 것이 좋습니다.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowRequestsToCustomerItems",
```

```
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {"AWS": "*"},
            "Action": ["GetObject",
                       "GetObjectAcl",
                       "PutObject",
                       "PutObjectAcl",
                       "ListBucket"
                       ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-us-east-2-123456789012/*"
            ]
        }
    ]
}
```

Docker 레지스트리 인증을 지원하기 위해 고객 계정이 소유한 S3 버킷

이 버킷은 Docker 플랫폼을 기반으로 하는 환경에만 적용됩니다. 또한 이 버킷은 고객이 프로비저닝한 S3 버킷에 있는 프라이빗 Docker 레지스트리에 인증하는 데 사용되는 파일을 저장합니다. 자세한 내용은 이 가이드에 있는 Docker 플랫폼 장의 Dockerrun.aws.json v3 파일 사용을 참조하세요.

S3 버킷 ARN

ARN은 고객 계정에 따라 다릅니다.

이 S3 버킷 ARN의 형식은 `arn:aws:s3:::bucket-name`입니다.

운영

GetObject

VPC 엔드포인트 정책 예제

다음 예제에서는 amzn-s3-demo-bucket1이라는 이름으로 S3 버킷에 대한 액세스를 제공하는 방법을 보여줍니다.

예제 정책

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowRequestsToDockerRegistryAuth",
```

```
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {"AWS": "*"},
            "Action": ["GetObject"],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1"
            ]
        }
    ]
}
```

VPC 엔드포인트 정책 업데이트

VPC 엔드포인트에는 정책이 하나만 연결되어 있으므로 모든 권한을 하나의 정책으로 결합해야 합니다. 다음 예제에서는 이전 예제를 모두 하나로 결합했습니다.

VPC 엔드포인트 정책을 작성하고 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 AWS PrivateLink 가이드의 엔드포인트 정책을 사용하여 VPC 엔드포인트에 대한 액세스 제어를 참조하세요.

이전 예제와 마찬가지로 다음 예에서는 미국 동부(오하이오) 리전(us-east-2)에서 Systems Manager 작업에 필요한 S3 버킷에 대한 액세스를 제공하는 방법을 보여줍니다. 또한 예시 AWS 계정 ID가 123456789012이고 예시 버킷 이름 amzn-s3-demo-bucket1인 버킷도 포함되어 있습니다.

> **Important**
>
> 이 정책에서는 특정 리전 대신에 와일드카드 문자(*)를 사용하지 않는 것이 좋습니다. 예를 들어 `arn:aws:s3:::cloudformation-waitcondition-*/*`를 사용하지 말고 `arn:aws:s3:::cloudformation-waitcondition-us-east-2/*`를 사용합니다. 와일드카드를 사용하면 액세스 권한을 부여하도록 의도하지 않은 S3 버킷에 액세스할 수 있습니다. 둘 이상의 리전에 대해 정책을 사용하려는 경우, 각 리전에 대해 첫 번째 `Statement` 블록을 반복하는 것이 좋습니다.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowRequestsToAWSResources",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {"AWS": "*"},
            "Action": ["s3:GetObject"],
            "Resource": [
```

```
                "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-platform-assets-us-east-2/*",
                "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-env-resources-us-east-2/*",
                "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-env-resources-us-east-2/*",
                "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-samples-us-east-2/*"
            ]
        },
        {
            "Sid": "AllowRequestsToCloudFormation",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {"AWS": "*"},
            "Action": ["s3:GetObject"],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::cloudformation-waitcondition-us-east-2/*",
                "arn:aws:s3:::cloudformation-custom-resource-response-us-east-2/*"
            ]
        },
        {
            "Sid": "AllowRequestsToCustomerItems",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {"AWS": "*"},
            "Action": ["GetObject",
                       "GetObjectAcl",
                       "PutObject",
                       "PutObjectAcl",
                       "ListBucket"
                       ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-us-east-2-123456789012/*"
            ]
        },
        {
            "Sid": "AllowRequestsToDockerRegistryAuth",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {"AWS": "*"},
            "Action": ["GetObject"],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1""
            ]
        }
    ]
}
```

AWS Elastic Beanstalk 보안

이 장을 통해 Elastic Beanstalk가 담당하는 보안 작업에 대해 자세히 알아보고, 보안 및 규정 준수 목표를 충족하기 위해 Elastic Beanstalk를 사용할 때 고려해야 할 보안 구성에 대해서도 알아보세요.

의 클라우드 보안 AWS 이 최우선 순위입니다. AWS 고객은 보안에 가장 민감한 조직의 요구 사항을 충족하도록 구축된 데이터 센터 및 네트워크 아키텍처의 이점을 누릴 수 있습니다.

보안은 AWS 와 사용자 간의 공동 책임입니다. 공동 책임 모델은 이 사항을 클라우드의 보안 및 클라우드 내 보안으로 설명합니다.

클라우드 보안 - AWS 는 클라우드에서 제공되는 모든 서비스를 실행하는 인프라를 보호하고 안전하게 사용할 수 있는 서비스를 AWS 제공할 책임이 있습니다. 보안 책임은에서 가장 우선시되며 AWS, 보안의 효율성은 규정 AWS 준수 프로그램의 일환으로 타사 감사자가 정기적으로 테스트하고 확인합니다. Elastic Beanstalk와 관련된 정보는 AWSAWS 보증 프로그램 범위 내 서비스를 검토하십시오.

클라우드의 보안 - 사용자의 책임은 사용 중인 AWS 서비스와 데이터의 민감도, 조직의 요구 사항, 관련 법률 및 규정을 비롯한 기타 요인에 따라 결정됩니다. 이 설명서는 Elastic Beanstalk 사용 시 공동 책임 모델을 적용하는 방법을 이해하는 것을 돕고자 하는 것입니다.

주제

- Elastic Beanstalk의 데이터 보호
- Elastic Beanstalk의 ID 및 액세스 관리
- Elastic Beanstalk의 로깅 및 모니터링
- Elastic Beanstalk 규정 준수 확인
- Elastic Beanstalk의 복원성
- Elastic Beanstalk의 인프라 보안
- Elastic Beanstalk의 구성 및 취약성 분석
- Elastic Beanstalk의 보안 모범 사례

Elastic Beanstalk의 데이터 보호

AWS 공동 책임 모델의 데이터 보호에 적용됩니다 AWS Elastic Beanstalk. 이 모델에 설명된 대로 AWS 는 모든를 실행하는 글로벌 인프라를 보호할 책임이 있습니다 AWS 클라우드. 사용자는 인프라

에서 호스팅되는 콘텐츠를 관리해야 합니다. 사용하는 AWS 서비스 의 보안 구성과 관리 태스크에 대한 책임도 사용자에게 있습니다. 데이터 프라이버시에 대한 자세한 내용은 데이터 프라이버시 FAQ를 참조하세요. 유럽의 데이터 보호에 대한 자세한 내용은 AWS 보안 블로그의 AWS 공동 책임 모델 및 GDPR 블로그 게시물을 참조하세요.

데이터 보호를 위해 자격 증명을 보호하고 AWS 계정 AWS IAM Identity Center 또는 AWS Identity and Access Management (IAM)를 사용하여 개별 사용자를 설정하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 개별 사용자에게 자신의 직무를 충실히 이행하는 데 필요한 권한만 부여됩니다. 또한 다음과 같은 방법으로 데이터를 보호하는 것이 좋습니다.

- 각 계정에 다중 인증(MFA)을 사용하세요.
- SSL/TLS를 사용하여 AWS 리소스와 통신합니다. TLS 1.2는 필수이며 TLS 1.3을 권장합니다.
- 를 사용하여 API 및 사용자 활동 로깅을 설정합니다 AWS CloudTrail. CloudTrail 추적을 사용하여 AWS 활동을 캡처하는 방법에 대한 자세한 내용은 AWS CloudTrail 사용 설명서의 CloudTrail 추적 작업을 참조하세요.
- 내의 모든 기본 보안 제어와 함께 AWS 암호화 솔루션을 사용합니다 AWS 서비스.
- Amazon S3에 저장된 민감한 데이터를 검색하고 보호하는 데 도움이 되는 Amazon Macie와 같은 고급 관리형 보안 서비스를 사용하세요.
- 명령줄 인터페이스 또는 API를 AWS 통해에 액세스할 때 FIPS 140-3 검증 암호화 모듈이 필요한 경우 FIPS 엔드포인트를 사용합니다. 사용 가능한 FIPS 엔드포인트에 대한 자세한 내용은 Federal Information Processing Standard(FIPS) 140-3을 참조하세요.

고객의 이메일 주소와 같은 기밀 정보나 중요한 정보는 태그나 이름 필드와 같은 자유 형식 텍스트 필드에 입력하지 않는 것이 좋습니다. 여기에는 Elastic Beanstalk 또는 기타 AWS 서비스 에서 콘솔 AWS CLI, API 또는 AWS SDKs를 사용하여 작업하는 경우가 포함됩니다. 이름에 사용되는 태그 또는 자유 형식 텍스트 필드에 입력하는 모든 데이터는 청구 또는 진단 로그에 사용될 수 있습니다. 외부 서버에 URL을 제공할 때 해당 서버에 대한 요청을 검증하기 위해 자격 증명을 URL에 포함해서는 안 됩니다.

기타 Elastic Beanstalk 보안 주제는 AWS Elastic Beanstalk 보안 단원을 참조하십시오.

주제

- 암호화를 사용하여 데이터 보호
- 인터네트워크 트래픽 개인 정보 보호

암호화를 사용하여 데이터 보호

다양한 형태의 데이터 암호화를 사용하여 Elastic Beanstalk 데이터를 보호할 수 있습니다. 데이터 보호는 전송 중(Elastic Beanstalk에서 오가는 동안) 및 저장 중(AWS 데이터 센터에 저장되는 동안) 데이터를 보호하는 것을 말합니다.

전송 중 암호화

SSL(Secure Sockets Layer)을 사용하여 연결을 암호화하거나 클라이언트 측 암호화 (개체가 전송되기 전에 암호화된 위치)를 사용하여 전송 중에 데이터를 보호할 수 있습니다. 두 방법 모두 애플리케이션 데이터를 보호하는 데 유효합니다 연결을 보호하려면 애플리케이션, 개발자 및 관리자 및 최종 사용자가 개체를 보내거나 받을 때마다 SSL을 사용하여 연결을 암호화하십시오. 애플리케이션과의 웹 트래픽 암호화에 대한 자세한 내용은 the section called “HTTPS” 단원을 참조하십시오.

클라이언트 측 암호화는 업로드하는 애플리케이션 버전 및 소스 번들에서 소스 코드를 보호하는 유효한 방법이 아닙니다. 이러한 객체는 Elastic Beanstalk에서 액세스해야 하므로 암호화될 수 없습니다. 따라서 개발 또는 배포 환경과 Elastic Beanstalk와의 연결을 보호하세요.

유휴 시 암호화

애플리케이션의 유휴 데이터를 보호하려면 애플리케이션이 사용하는 스토리지 서비스의 데이터 보호에 대해 알아봅니다. 예를 들어 Amazon RDS 사용 설명서의 Amazon RDS의 데이터 보호, Amazon Simple Storage Service 사용 설명서의 Amazon S3의 데이터 보호 또는 Amazon Elastic File System 사용 설명서의 EFS의 데이터 및 메타데이터 암호화를 참조하세요.

Elastic Beanstalk는 환경을 생성하는 각 AWS 리전에 대해 생성하는 암호화된 Amazon Simple Storage Service(Amazon S3) 버킷에 다양한 객체를 저장합니다. Elastic Beanstalk는 Amazon S3에서 제공하는 기본 암호화를 유지하므로 암호화된 Amazon S3 버킷을 생성합니다. 자세한 내용은 the section called “Amazon S3”을 참조하세요. 사용자가 저장된 객체 중 일부(예: 애플리케이션 버전 및 소스 번들)를 제공하고 Elastic Beanstalk로 보내면 Elastic Beanstalk에서 로그 파일 등의 다른 객체를 생성합니다. Elastic Beanstalk가 저장하는 데이터 외에도 애플리케이션은 작업의 일부로 데이터를 전송 및 저장할 수 있습니다.

환경의 인스턴스에 연결된 Amazon Elastic Block Store(Amazon EBS) 볼륨에 저장된 데이터를 보호하려면 계정 및 리전에서 Amazon EBS 암호화를 AWS 기본적으로 활성화합니다. 활성화하면 모든 새 Amazon EBS 볼륨과 스냅샷이 AWS Key Management Service 키를 사용하여 자동으로 암호화됩니다. 자세한 내용은 Amazon EBS 사용 설명서의 기본적으로 암호화를 참조하세요.

데이터 보호에 대한 자세한 내용은 AWS 보안 블로그의 AWS 공동 책임 모델 및 GDPR 블로그 게시물을 참조하세요.

기타 Elastic Beanstalk 보안 주제는 AWS Elastic Beanstalk 보안 단원을 참조하십시오.

인터네트워크 트래픽 개인 정보 보호

Amazon Virtual Private Cloud(Amazon VPC)를 사용하여 Elastic Beanstalk 애플리케이션의 리소스 간 경계를 만들고 리소스, 온프레미스 네트워크 및 인터넷 간의 트래픽을 제어할 수 있습니다. 자세한 내용은 the section called “Amazon VPC” 단원을 참조하십시오.

Amazon VPC의 보안에 대한 자세한 내용은 Amazon VPC 사용 설명서의 보안을 참조하세요.

데이터 보호에 대한 자세한 내용은 AWS 보안 블로그의 AWS 공동 책임 모델 및 GDPR 블로그 게시물을 참조하세요.

기타 Elastic Beanstalk 보안 주제는 AWS Elastic Beanstalk 보안 단원을 참조하십시오.

Elastic Beanstalk의 ID 및 액세스 관리

AWS Identity and Access Management (IAM)는 관리자가 AWS 리소스에 대한 액세스를 안전하게 제어할 수 있도록 지원하는 AWS 서비스입니다. IAM 관리자는 어떤 사용자가 AWS Elastic Beanstalk 리소스를 사용할 수 있는 인증(로그인) 및 권한(권한 있음)을 받을 수 있는지 제어합니다. IAM은 추가 비용 없이 사용할 수 있는 AWS 서비스입니다.

IAM 사용에 대한 자세한 내용은 AWS Identity and Access Management와 함께 Elastic Beanstalk 사용을 참조하세요.

기타 Elastic Beanstalk 보안 주제는 AWS Elastic Beanstalk 보안 단원을 참조하십시오.

AWS 에 대한 관리형 정책 AWS Elastic Beanstalk

AWS 관리형 정책은에서 생성하고 관리하는 독립 실행형 정책입니다 AWS. AWS 관리형 정책은 사용자, 그룹 및 역할에 권한 할당을 시작할 수 있도록 많은 일반적인 사용 사례에 대한 권한을 제공하도록 설계되었습니다.

AWS 관리형 정책은 모든 AWS 고객이 사용할 수 있으므로 특정 사용 사례에 대해 최소 권한 권한을 부여하지 않을 수 있습니다. 사용 사례에 고유한 고객 관리형 정책을 정의하여 권한을 줄이는 것이 좋습니다.

AWS 관리형 정책에 정의된 권한은 변경할 수 없습니다. 가 AWS 관리형 정책에 정의된 권한을 AWS 업데이트하면 정책이 연결된 모든 보안 주체 자격 증명(사용자, 그룹 및 역할)에 영향을 미칩니다.

AWS 는 새 AWS 서비스 가 시작되거나 기존 서비스에 새 API 작업을 사용할 수 있게 되면 AWS 관리형 정책을 업데이트할 가능성이 높습니다.

자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 AWS 관리형 정책을 참조하세요.

AWS 관리형 정책에 대한 Elastic Beanstalk 업데이트

2021년 3월 1일 이후 Elastic Beanstalk의 AWS 관리형 정책 업데이트에 대한 세부 정보를 봅니다.

특정 관리형 정책에 대한 JSON 소스를 보려면 AWS 관리형 정책 참조 가이드를 참조하세요.

변경 사항	설명	날짜
AWSElasticBeanstalkManagedUpdatesCustomerRolePolicy – 기존 정책이 업데이트됨	이 정책은 시작 템플릿에 태그 전파가 활성화된 경우 Elastic Beanstalk가 관리형 업데이트를 수행할 수 있도록 업데이트되었습니다. 자세한 내용은 관리형 서비스 직무 정책을 참조하세요.	2025년 2월 27일
AdministratorAccess-AWSElasticBeanstalk — 업데이트 된 기존 정책	이 정책은 조건 블록에서 ARN 유형 키를 평가하기 위해 StringLike 연산자를 ArnLike 연산자로 대체하도록 업데이트되었습니다`iam:PolicyArn` . 이렇게 하면 더 안전한 적용이 가능합니다. 자세한 내용은 Elastic Beanstalk 사용자 정책 관리 단원을 참조하십시오.	2024년 12월 11일
다음 정책이 업데이트되었습니다.	이러한 정책은 AWS CloudFormation 스택 또는 변경 세트를 생성하거나 업데이트할 때 Elastic Beanstalk가 태	2024년 4월 30일

변경 사항	설명	날짜
• AWSElasticBeanstalkInternalMaintenanceRolePolicy • AWSElasticBeanstalkMaintenance • AWSElasticBeanstalkManagedUpdatesInternalServiceRolePolicy • AWSElasticBeanstalkManagedUpdatesServiceRolePolicy • AWSElasticBeanstalkRoleCore	그를 추가하거나 제거할 수 있도록 업데이트되었습니다. `AWSElasticBeanstalkManagedUpdatesServiceRolePolicy` 에 대한 자세한 내용은 Elastic Beanstalk에 대한 서비스 연결 역할 권한 섹션을 참조하세요. `AWSElasticBeanstalkRoleCore` 에 대한 자세한 내용은 다른 서비스와의 통합 정책 섹션을 참조하세요.	

변경 사항	설명	날짜
AWSElasticBeanstalkService - 기존 정책 업데이트	이 정책은 Elastic Beanstalk가 Elastic Load Balancing, Auto Scaling 그룹(ASG) 및 Amazon ECS에 대한 생성 시 리소스에 태그를 지정할 수 있도록 업데이트되었습니다. **Note** 이 정책은 이전에 `AWSElasticBeanstalkManagedUpdatesCustomerRolePolicy` 로 대체되었습니다. 이 정책은 더 이상 새 IAM 사용자, 그룹 또는 역할에 연결할 수 없지만 이전의 기존 정책에는 계속 연결할 수 있습니다. 자세한 내용은 관리형 서비스 직무 정책을 참조하세요.	2023년 5월 10일
AWSElasticBeanstalkMulticontainerDocker — 업데이트 된 기존 정책	이 정책은 Elastic Beanstalk가 Amazon ECS용 생성 시 리소스에 태그를 지정할 수 있도록 업데이트되었습니다. 자세한 내용은 Elastic Beanstalk 인스턴스 프로파일 관리 단원을 참조하십시오.	2023년 3월 23일

변경 사항	설명	날짜
AWSElasticBeanstalkRoleECS — 업데이트 된 기존 정책	이 정책은 Elastic Beanstalk가 Amazon ECS용 생성 시 리소스에 태그를 지정할 수 있도록 업데이트되었습니다. 자세한 내용은 다른 서비스와의 통합 정책 단원을 참조하십시오.	2023년 3월 23일
AdministratorAccess-AWSElasticBeanstalk — 업데이트 된 기존 정책	이 정책은 Elastic Beanstalk가 Amazon ECS용 생성 시 리소스에 태그를 지정할 수 있도록 업데이트되었습니다. 자세한 내용은 Elastic Beanstalk 사용자 정책 관리 단원을 참조하십시오.	2023년 3월 23일
AWSElasticBeanstalkManagedUpdatesServiceRolePolicy –업데이트 된 기존 정책	이 정책은 Elastic Beanstalk가 리소스를 생성할 때 Amazon ECS 리소스에 태그를 추가할 수 있도록 업데이트되었습니다. 자세한 내용은 Elastic Beanstalk에 대한 서비스 연결 역할 권한 단원을 참조하십시오.	2023년 3월 23일

변경 사항	설명	날짜
AWSElasticBeanstalkManagedUpdatesCustomerRolePolicy – 업데이트 된 기존 정책	이 정책은 Elastic Beanstalk가 리소스를 생성할 때 Amazon ECS 리소스에 태그를 추가할 수 있도록 업데이트되었습니다. 자세한 내용은 관리형 서비스 직무 정책을 참조하세요.	2023년 3월 23일
AWSElasticBeanstalkManagedUpdatesServiceRolePolicy –업데이트 된 기존 정책	이 정책은 Elastic Beanstalk가 Auto Scaling 그룹에 태그를 추가할 수 있도록 업데이트되었습니다. 자세한 내용은 관리형 업데이트 서비스 연결 역할 단원을 참조하십시오.	2023년 1월 27일
AWSElasticBeanstalkManagedUpdatesCustomerRolePolicy – 업데이트 된 기존 정책	이 정책은 Elastic Beanstalk가 Auto Scaling 그룹(ASG) 생성 시 태그를 추가할 수 있도록 업데이트되었습니다. 자세한 내용은 관리형 서비스 직무 정책을 참조하세요.	2023년 1월 23일
AWSElasticBeanstalkManagedUpdatesCustomerRolePolicy – 기존 정책이 업데이트됨	이 정책은 Elastic Beanstalk가 Elastic Load Balancer(ELB) 생성 시 태그를 추가할 수 있도록 업데이트되었습니다. 자세한 내용은 관리형 서비스 직무 정책을 참조하세요.	2022년 12월 21일

변경 사항	설명	날짜
AWSElasticBeanstalkManagedUpdatesServiceRolePolicy –기존 정책이 업데이트됨	관리형 업데이트 중 Elastic Beanstalk가 다음을 수행할 수 있도록 하는 관리형 정책 권한이 추가되었습니다: • 시작 템플릿 및 템플릿 버전 생성 및 삭제. • 시작 템플릿으로 Amazon EC2 인스턴스 시작. • Amazon RDS가 있는 경우 사용 가능한 DB 엔진 목록과 프로비저닝된 RDS 인스턴스에 대한 정보 검색. 자세한 내용은 관리형 업데이트 서비스 연결 역할 단원을 참조하십시오.	2022년 8월 23일
AWSElasticBeanstalkReadOnlyAccess – 사용되지 않음 GovCloud(미국) AWS 리전	이 정책은 `AWSElasticBeanstalkReadOnly` (으)로 대체되었습니다. 이 정책은 GovCloud(미국)에서 단계적으로 폐지됩니다 AWS 리전. 이 정책이 단계적으로 폐지되면 2021년 6월 17일 이후에는 더 이상 새 IAM 사용자, 그룹 또는 역할에 연결할 수 없습니다. 자세한 내용은 사용자 정책을 참조하세요.	2021년 6월 17일

변경 사항	설명	날짜
AWSElasticBeanstalkManagedUpdatesCustomerRolePolicy – 기존 정책이 업데이트됨	이 정책은 Elastic Beanstalk가 EC2 가용 영역에 대한 속성을 읽을 수 있도록 업데이트되었습니다. 이를 통해 Elastic Beanstalk는 가용 영역 전체에서 인스턴스 유형 선택을 더 효과적으로 검증할 수 있습니다. 자세한 내용은 관리형 서비스 역할 정책을 참조하세요.	2021년 6월 16일
AWSElasticBeanstalkFullAccess – 사용 중지됨 GovCloud(미국) AWS 리전	이 정책은 `AdministratorAccess-AWSElasticBeanstalk` (으)로 대체되었습니다. 이 정책은 GovCloud(미국)에서 단계적으로 폐지됩니다 AWS 리전. 이 정책이 단계적으로 폐지되면 2021년 6월 10일 이후에는 더 이상 새 IAM 사용자, 그룹 또는 역할에 연결할 수 없습니다. 자세한 내용은 사용자 정책을 참조하세요.	2021년 6월 10일

변경 사항	설명	날짜
다음 관리형 정책은 모든 중국 AWS 리전에서 더 이상 사용되지 않습니다. • AWSElasticBeanstalkFullAccess • AWSElasticBeanstalkReadOnlyAccess	`AWSElasticBeanstalkFullAccess` 정책은 `AdministratorAccess-AWSElasticBeanstalk` 로 대체되었습니다. `AWSElasticBeanstalkReadOnlyAccess` 정책은 `AWSElasticBeanstalkReadOnly` 로 대체되었습니다. 이러한 정책은 모든 중국 AWS 리전에서 단계적으로 폐지되었습니다. 2021년 6월 3일 이후에는 새 IAM 사용자, 그룹 또는 역할에 연결할 때 이러한 정책을 더 이상 사용할 수 없습니다. 자세한 내용은 사용자 정책을 참조하세요.	2021년 6월 3일
AWSElasticBeanstalkService – 사용 중지됨	이 정책은 `AWSElasticBeanstalkManagedUpdatesCustomerRolePolicy` 로 대체되었습니다. 이 정책은 단계적으로 폐지되었으며 새 IAM 사용자, 그룹 또는 역할에 더 이상 적용할 수 없습니다. 자세한 내용은 관리형 서비스 직무 정책을 참조하세요.	2021년 6월~2022년 1월

변경 사항	설명	날짜
중국 및 GovCloud(미국)를 제외한 모든 AWS 리전에서 다음 관리형 정책이 더 이상 사용되지 않았습니다. • AWSElasticBeanstalkFullAccess • AWSElasticBeanstalkReadOnlyAccess	`AWSElasticBeanstalkFullAccess` 정책은 `AdministratorAccess-AWSElasticBeanstalk` 로 대체되었습니다. `AWSElasticBeanstalkReadOnlyAccess` 정책은 `AWSElasticBeanstalkReadOnly` 로 대체되었습니다. 이러한 정책은 중국 및 GovCloud(미국)를 제외한 모든 AWS 리전에서 단계적으로 폐지되었습니다. 2021년 4월 16일 이후에는 새 IAM 사용자, 그룹 또는 역할에 연결할 때 이러한 정책을 더 이상 사용할 수 없습니다. 자세한 내용은 사용자 정책을 참조하세요.	2021년 4월 16일

변경 사항	설명	날짜
다음과 같은 관리형 정책이 업데이트됩니다. • AdministratorAccess-AWSElasticBeanstalk • AWSElasticBeanstalkManagedUpdatesCustomerRolePolicy	이제 두 정책 모두 중국에서 PassRole 권한을 지원합니다 AWS 리전. `AdministratorAccess-AWSElasticBeanstalk` 에 대한 자세한 내용은 사용자 정책을 참조하세요. `AWSElasticBeanstalkManagedUpdatesCustomerRolePolicy` 에 대한 자세한 내용은 관리형 서비스 역할 정책을 참조하세요.	2021년 3월 9일
AWSElasticBeanstalkManagedUpdatesCustomerRolePolicy – 새 정책	Elastic Beanstalk는 `AWSElasticBeanstalkService` 관리형 정책을 대체할 새 정책을 추가했습니다. 이 새로운 관리형 정책은 보다 제한적인 권한 세트를 적용하여 리소스에 대한 보안을 향상시킵니다. 자세한 내용은 관리형 서비스 역할 정책을 참조하세요.	2021년 3월 3일
Elastic Beanstalk에서 변경 사항 추적 시작	Elastic Beanstalk는 AWS 관리형 정책에 대한 변경 사항 추적을 시작했습니다.	2021년 3월 1일

Elastic Beanstalk의 로깅 및 모니터링

AWS 는 Elastic Beanstalk 리소스를 모니터링하고 잠재적 인시던트에 대응하기 위한 여러 도구를 제공합니다. 모니터링은 AWS Elastic Beanstalk 및 AWS 솔루션의 안정성, 가용성 및 성능을 유지하는 데

중요합니다. AWS 솔루션의 모든 부분에서 모니터링 데이터를 수집해야 다중 지점 장애가 발생할 경우 더 쉽게 디버깅할 수 있습니다.

모니터링에 대한 자세한 내용은 Elastic Beanstalk의 환경 모니터링 섹션을 참조하세요.

기타 Elastic Beanstalk 보안 주제는 AWS Elastic Beanstalk 보안 단원을 참조하십시오.

확장된 상태 보고

확장된 상태 보고는 사용자 환경에서 Elastic Beanstalk가 환경의 리소스에 대한 추가 정보를 수집할 수 있도록 허용하는 기능입니다. Elastic Beanstalk는 정보를 분석하여 전반적인 환경 상태를 잘 파악하고 애플리케이션을 사용할 수 없게 만드는 문제를 식별하는 데 도움이 됩니다. 자세한 내용은 Elastic Beanstalk의 향상된 상태 보고 및 모니터링 단원을 참조하십시오.

Amazon EC2 인스턴스 로그

Elastic Beanstalk 환경의 Amazon EC2 인스턴스는 애플리케이션 및 구성 파일과 관련된 문제를 해결하는 데 도움이 되는 로그를 생성합니다. 웹 서버, 애플리케이션 서버, Elastic Beanstalk 플랫폼 스크립트에서 생성한 로그 AWS CloudFormation 는 개별 인스턴스에 로컬로 저장됩니다. 환경 관리 콘솔 또는 EB CLI를 사용하여 쉽게 검색할 수 있습니다. Amazon CloudWatch Logs를 통해 로그를 실시간으로 스트리밍하도록 환경을 구성할 수도 있습니다. 자세한 내용은 Elastic Beanstalk 환경에서 Amazon EC2 인스턴스 로그 보기 단원을 참조하십시오.

환경 알림

Amazon Simple Notification Service(Amazon SNS)를 사용하여 애플리케이션에 영향을 주는 중요 이벤트에 대한 알림을 받도록 Elastic Beanstalk 환경을 구성할 수 있습니다. 환경 생성 중 또는 이후에 이메일 주소를 지정하여 AWS 오류가 발생하거나 환경 상태가 변경될 때에서 이메일을 수신합니다. 자세한 내용은 Amazon SNS를 통한 Elastic Beanstalk 환경 알림 단원을 참조하십시오.

Amazon CloudWatch 경보

CloudWatch 경보를 사용하면 지정한 기간 동안 단일 지표를 감시할 수 있습니다. 지표가 지정된 임계값을 초과하면 Amazon SNS 주제 또는 AWS Auto Scaling 정책으로 알림이 전송됩니다. CloudWatch 경보는 특정 상태에 있다고 해서 작업을 호출하지 않습니다. 대신, 상태가 변경되고 지정된 횟수의 기간 동안 유지될 때 경보가 조치를 호출합니다. 자세한 내용은 Amazon CloudWatch와 함께 Elastic Beanstalk 사용 단원을 참조하십시오.

AWS CloudTrail 로그

CloudTrail은 Elastic Beanstalk에서 사용자, 역할 또는 AWS 서비스가 수행한 작업에 대한 레코드를 제공합니다. CloudTrail에서 수집한 정보를 사용하여 Elastic Beanstalk에 수행된 요청, 요청이 수행된 IP 주소, 요청을 수행한 사람, 요청이 수행된 시간 및 추가 세부 정보를 확인할 수 있습니다. 자세한 내용은 를 사용하여 Elastic Beanstalk API 호출 로깅 AWS CloudTrail 단원을 참조하십시오.

AWS X-Ray 디버깅

X-Ray는 애플리케이션이 처리하는 요청에 대한 데이터를 AWS 수집하고 이를 사용하여 애플리케이션 문제와 최적화 기회를 식별하는 데 사용할 수 있는 서비스 맵을 구성하는 서비스입니다. AWS Elastic Beanstalk 콘솔 또는 구성 파일을 사용하여 환경의 인스턴스에서 X-Ray 데몬을 실행할 수 있습니다. 자세한 내용은 AWS X-Ray 디버깅 구성 단원을 참조하십시오.

Elastic Beanstalk 규정 준수 확인

의 보안 및 규정 준수는 여러 AWS 규정 준수 프로그램의 일환으로 타사 감사자가 AWS Elastic Beanstalk 평가합니다. 여기에는 SOC, PCI, FedRAMP, HIPAA 등이 포함됩니다.는 규정 준수 프로그램 제공 범위 내 AWS 서비스에서 특정 AWS 규정 준수 프로그램의 범위 내에서 자주 업데이트되는 서비스 목록을 AWS 제공합니다.

를 사용하여 타사 감사 보고서를 다운로드할 수 있습니다 AWS Artifact. 자세한 내용은 에서 보고서 다운로드를 참조하세요 AWS Artifact.

AWS 규정 준수 프로그램에 대한 자세한 내용은 AWS 규정 준수 프로그램을 참조하세요.

Elastic Beanstalk 사용 시 귀하의 규정 준수 책임은 데이터의 민감도, 조직의 규정 준수 목표, 관련 법률과 규정에 따라 결정됩니다. Elastic Beanstalk를 사용할 때 HIPAA, PCI 또는 FedRAMP와 같은 표준을 준수해야 하는 경우는 다음과 같은 도움이 되는 리소스를 AWS 제공합니다.

- 보안 및 규정 준수 빠른 시작 안내서 - 아키텍처 고려 사항을 설명하고 보안 및 규정 준수 중심 기준 환경을 배포하기 위한 단계를 제공하는 배포 안내서입니다 AWS.
- Amazon Web Services의 HIPAA 보안 및 규정 준수를 위한 설계 - 기업이를 사용하여 HIPAA 준수 애플리케이션을 AWS 생성하는 방법을 설명하는 백서입니다.
- AWS 규정 준수 리소스 - 업계 및 위치에 적용될 수 있는 규정 준수 워크북 및 가이드 모음입니다.
- AWS Config – 리소스 구성이 내부 관행, 업계 지침 및 규정을 얼마나 잘 준수하고 있는지 평가하는 서비스입니다.

- AWS Security Hub - 보안 업계 표준 및 모범 사례 준수를 확인하는 데 도움이 AWS 되는 내 보안 상태에 대한 포괄적인 보기입니다.

기타 Elastic Beanstalk 보안 주제는 AWS Elastic Beanstalk 보안 단원을 참조하십시오.

Elastic Beanstalk의 복원성

AWS Elastic Beanstalk 는 사용자를 대신하여 AWS 글로벌 인프라 사용을 관리하고 자동화합니다. Elastic Beanstalk를 사용하면가 AWS 제공하는 가용성 및 내결함성 메커니즘의 이점을 누릴 수 있습니다.

AWS 글로벌 인프라는 AWS 리전 및 가용 영역을 기반으로 구축됩니다.

AWS 리전은 물리적으로 분리되고 격리된 여러 가용 영역을 제공하며, 이는 지연 시간이 짧고 처리량이 높으며 중복성이 높은 네트워킹과 연결됩니다.

가용 영역을 사용하면 중단 없이 가용 영역 간에 자동으로 장애 조치가 이루어지는 애플리케이션 및 데이터베이스를 설계하고 운영할 수 있습니다. 가용 영역은 기존의 단일 또는 복수 데이터 센터 인프라보다 가용성, 내결함성, 확장성이 뛰어납니다.

AWS 리전 및 가용 영역에 대한 자세한 내용은 AWS 글로벌 인프라를 참조하세요.

기타 Elastic Beanstalk 보안 주제는 AWS Elastic Beanstalk 보안 단원을 참조하십시오.

Elastic Beanstalk의 인프라 보안

관리형 서비스인는 보안, 자격 증명 및 규정 준수 모범 사례에 설명된 AWS 글로벌 네트워크 보안 절차로 보호 AWS Elastic Beanstalk 됩니다.

AWS 게시된 API 호출을 사용하여 네트워크를 통해 Elastic Beanstalk에 액세스합니다. 클라이언트가 전송 계층 보안(TLS) 1.2 이상을 지원해야 합니다. 클라이언트는 DHE(Ephemeral Diffie-Hellman) 또는 ECDHE(Elliptic Curve Diffie-Hellman Ephemeral)와 같은 PFS(전달 완전 보안)가 포함된 암호 제품군도 지원해야 합니다. 대부분의 최신 플랫폼에서는 이러한 모드를 지원합니다.

또한 요청은 액세스 키 ID 및 IAM 위탁자와 관련된 보안 암호 액세스 키를 사용하여 서명해야 합니다. 또는 AWS Security Token Service(AWS STS)를 사용하여 임시 자격 증명을 생성하여 요청에 서명할 수 있습니다.

기타 Elastic Beanstalk 보안 주제는 AWS Elastic Beanstalk 보안 단원을 참조하십시오.

Elastic Beanstalk의 구성 및 취약성 분석

AWS 및 고객은 높은 수준의 소프트웨어 구성 요소 보안 및 규정 준수를 달성할 책임을 공유합니다.는 관리형 업데이트 기능을 제공하여 공동 책임 모델의 측면을 수행할 수 AWS Elastic Beanstalk 있도록 지원합니다. 이 기능은 Elastic Beanstalk 지원되는 플랫폼 버전에 대한 패치 및 마이너 업데이트를 자동으로 적용합니다.

자세한 내용은 Elastic Beanstalk 플랫폼 유지 관리를 위한 공동 책임 모델 단원을 참조하십시오.

기타 Elastic Beanstalk 보안 주제는 AWS Elastic Beanstalk 보안 단원을 참조하십시오.

Elastic Beanstalk의 보안 모범 사례

AWS Elastic Beanstalk 는 자체 보안 정책을 개발하고 구현할 때 고려해야 할 몇 가지 보안 기능을 제공합니다. 다음 모범 사례는 일반적인 지침이며 완벽한 보안 솔루션을 나타내지는 않습니다. 이러한 모범 사례는 환경에 적절하지 않거나 충분하지 않을 수 있으므로 참고용으로만 사용해 주십시오.

기타 Elastic Beanstalk 보안 주제는 AWS Elastic Beanstalk 보안 단원을 참조하십시오.

예방 보안 모범 사례

예방적 보안 통제는 사고가 발생하기 전에 사고를 예방하려고 시도합니다.

최소 권한 액세스 구현

Elastic Beanstalk는 인스턴스 프로파일, 서비스 역할 및 IAM 사용자에 대한 AWS Identity and Access Management (IAM) 관리형 정책을 제공합니다. 이러한 관리형 정책은 환경 및 애플리케이션이 올바르게 작동하는 데 필요할 수 있는 모든 권한을 지정합니다.

애플리케이션에 우리의 관리형 정책의 모든 권한이 필요한 것은 아닙니다. 이러한 정책을 사용자 지정하여 환경 인스턴스, Elastic Beanstalk 서비스 및 사용자의 작업 수행에 필요한 권한만 부여할 수 있습니다. 이는 다른 사용자 역할이 다른 권한 요구를 가질 수 있는 사용자 정책과 특히 관련이 있습니다. 최소 권한 액세스를 구현하는 것이 오류 또는 악의적인 의도로 인해 발생할 수 있는 보안 위험과 영향을 최소화할 수 있는 근본적인 방법입니다.

민감한 애플리케이션 데이터 보호

애플리케이션이 자격 증명, API 키 또는 구성 데이터와 같은 민감한 정보에 액세스해야 하는 경우 다음 관행에 따라 보안을 유지합니다.

- 애플리케이션 코드에서 해당 SDKs 또는 APIs를 사용하여 AWS Secrets Manager 또는 AWS Systems Manager 파라미터 스토어에서 직접 민감한 데이터를 검색합니다. 이를 통해 민감한 정보에 가장 안전하고 유연하게 액세스할 수 있습니다.
- AWS Secrets Manager 또는 AWS Systems Manager 파라미터 스토어의 민감한 데이터를 환경 변수로 전달하는 경우(참조환경 변수로 보안 암호 가져오기) EC2 키 페어에 대한 액세스를 신중하게 제한하고 인스턴스에 대한 최소 권한으로 적절한 IAM 역할을 구성합니다.
- 애플리케이션 코드에서 민감한 데이터를 인쇄, 로그 또는 노출하지 마세요. 이러한 값은 권한이 없는 사용자에게 표시될 수 있는 로그 파일 또는 오류 메시지로 이어질 수 있습니다.

플랫폼 정기 업데이트

Elastic Beanstalk는 정기적으로 새 플랫폼 버전을 출시하여 모든 플랫폼을 업데이트합니다. 새 플랫폼 버전은 운영 체제, 실행 시간, 애플리케이션 서버 및 웹 서버 업데이트, Elastic Beanstalk 구성 요소 업데이트를 제공합니다. 이러한 많은 플랫폼 업데이트에는 중요한 보안 수정 사항이 포함되어 있습니다. 지원되는 플랫폼 버전(일반적으로 플랫폼의 최신 버전)에서 Elastic Beanstalk 환경이 실행되고 있는지 확인하십시오. 자세한 내용은 Elastic Beanstalk 환경의 플랫폼 버전 업데이트을 참조하세요.

환경 플랫폼을 최신 상태로 유지하는 가장 쉬운 방법은 관리형 플랫폼 업데이트를 사용하도록 환경을 구성하는 것입니다.

환경 인스턴스에 IMDSv2 적용

Elastic Beanstalk 환경의 Amazon Elastic Compute Cloud(Amazon EC2) 인스턴스는 온인스턴스 구성 요소인 인스턴스 메타데이터 서비스(IMDS)를 사용하여 인스턴스 메타데이터에 안전하게 액세스합니다. IMDS는 데이터 액세스를 위한 두 가지 방법인 IMDSv1과 IMDSv2를 지원합니다. IMDSv2는 세션 지향 요청을 사용하며 IMDS에 액세스하기 위해 사용될 수 있는 여러 유형의 취약성을 완화합니다. IMDSv2의 장점에 대한 자세한 내용은 EC2 인스턴스 메타데이터 서비스에 심층적인 방어 기능을 추가하기 위한 향상된 기능을 참조하십시오.

IMDSv2가 더 안전하므로 인스턴스에서 IMDSv2를 사용하는 것이 좋습니다. IMDSv2를 적용하려면 애플리케이션의 모든 구성 요소가 IMDSv2를 지원하는지 확인한 다음 IMDSv1을 비활성화하십시오. 자세한 내용은 the section called “IMDS” 단원을 참조하십시오.

탐지 보안 모범 사례

탐지 보안 통제는 보안 위반이 발생한 후 이를 식별합니다. 잠재적인 보안 위협이나 사고를 탐지하는 데 도움이 됩니다.

모니터링 구현

모니터링은 Elastic Beanstalk 솔루션의 안정성, 보안, 가용성 및 성능을 유지하는 데 중요한 부분입니다.는 서비스를 모니터링하는 데 도움이 되는 여러 도구와 AWS 서비스를 AWS 제공합니다.

다음은 모니터링 대상 항목의 예입니다:

- Elastic Beanstalk를 위한 Amazon CloudWatch 지표 — 주요 Elastic Beanstalk 지표와 애플리케이션의 사용자 지정 지표에 대한 경보를 설정합니다. 자세한 내용은 Amazon CloudWatch와 함께 Elastic Beanstalk 사용을 참조하세요.
- AWS CloudTrail 항목 - `UpdateEnvironment` 또는와 같이 가용성에 영향을 미칠 수 있는 작업을 추적합니다`TerminateEnvironment`. 자세한 내용은 를 사용하여 Elastic Beanstalk API 호출 로깅 AWS CloudTrail을 참조하세요.

활성화 AWS Config

AWS Config 는 계정의 AWS 리소스 구성에 대한 자세한 보기를 제공합니다. 리소스 간에 어떤 관계가 있는지 파악하고, 구성 변경 이력을 확인하고, 시간이 지나면서 구성과 관계가 어떻게 변하는지 확인할 수 있습니다.

AWS Config 를 사용하여 데이터 규정 준수를 위해 리소스 구성을 평가하는 규칙을 정의할 수 있습니다. AWS Config 규칙은 Elastic Beanstalk 리소스에 대한 이상적인 구성 설정을 나타냅니다. 리소스가 규칙을 위반하고 규정 미준수로 플래그가 지정된 경우 Amazon Simple Notification Service(Amazon SNS) 주제를 사용하여 알림을 보낼 AWS Config 수 있습니다. 자세한 내용은 를 사용하여 Elastic Beanstalk 리소스 찾기 및 추적 AWS Config 섹션을 참조하십시오.

Elastic Beanstalk 서비스 역할, 인스턴스 프로파일, 사용자 정책

역할은 권한을 적용하기 위해 AWS Identity and Access Management (IAM)로 생성하는 엔터티입니다. Elastic Beanstalk 환경이 제대로 작동하려면 필요한 역할이 있습니다. 또한 사용자 또는 그룹에 할당할 수 있는 사용자 지정 정책 및 역할을 생성할 수 있는 옵션도 있습니다.

Elastic Beanstalk 환경에 필요한 역할

환경을 생성할 때는 다음 (IAM) 역할을 제공 AWS Identity and Access Management 하라는 AWS Elastic Beanstalk 메시지를 표시합니다.

- 서비스 역할: Elastic Beanstalk는 사용자를 대신하여 다른를 사용하기 위해 서비스 역할을 수임 AWS 서비스 합니다.
- 인스턴스 프로파일 Elastic Beanstalk는 환경 내 Amazon EC2 인스턴스에 인스턴스 프로파일을 적용합니다. 이 작업을 통해 Amazon Simple Storage Service(Amazon S3)에서 정보를 검색하고 S3에 로그를 업로드하는 등 필요한 작업을 수행할 수 있습니다.

서비스 역할 및 EC2 인스턴스 프로파일 역할 생성

AWS 계정에 EC2 인스턴스 프로파일 또는 서비스 역할이 없는 경우 IAM 서비스를 사용하여 각각 하나를 생성해야 합니다. 그런 다음 생성한 새 환경에 EC2 인스턴스 프로파일 및 서비스 역할을 할당할 수 있습니다. 환경 생성 마법사는 필요한 권한으로 이러한 역할을 생성할 수 있도록 IAM 서비스로 안내합니다.

Elastic Beanstalk 환경을 관리하기 위한 선택적 정책 및 역할

선택적으로 사용자 정책을 생성하고 계정의 IAM 사용자 및 그룹에 적용할 수 있습니다. 그렇게 하면 Elastic Beanstalk 애플리케이션과 환경을 생성하고 관리할 수 있습니다. Elastic Beanstalk 관리형 정책을 통해 사용자 또는 그룹에 대한 전체 액세스 및 읽기 전용 액세스를 부여할 수 있습니다. 이러한 정책에 대한 자세한 내용은 the section called “사용자 정책”을 참조하십시오.

고급 시나리오에 대한 인스턴스 프로파일 및 사용자 정책을 사용자가 지정하여 생성할 수 있습니다. 인스턴스가 기본 정책에 포함되어 있지 않은 서비스에 액세스해야 하는 경우, 새로운 정책을 만들거나 다른 정책을 기본 정책에 추가할 수 있습니다. 관리형 정책이 요구 사항에 비해 지나치게 허용적일 경우

사용자 정책을 더욱 제한적인 상태로 만들 수도 있습니다. AWS 권한에 대한 자세한 내용은 IAM 사용 설명서를 참조하세요.

Elastic Beanstalk 서비스 역할

서비스 역할은 Elastic Beanstalk가 사용자를 대신하여 다른 서비스를 호출할 때 맡는 IAM 역할입니다. 예를 들어, Elastic Beanstalk는 정보를 수집하기 위해 Amazon Elastic Compute Cloud(Amazon EC2), Elastic Load Balancing 및 Amazon EC2 Auto Scaling API를 호출할 때, 서비스 역할을 사용합니다. Elastic Beanstalk에서 사용하는 서비스 역할은 Elastic Beanstalk 환경을 생성할 때 지정한 역할입니다.

서비스 역할에 연결된 두 가지 관리형 정책이 있습니다. 이러한 정책은 Elastic Beanstalk가 환경을 생성하고 관리하는 데 필요한 AWS 리소스에 액세스할 수 있는 권한을 제공합니다. 하나의 관리형 정책은 향상된 상태 모니터링 및 작업자 계층 Amazon SQS 지원에 대한 권한을 제공하고 다른 하나는 관리형 플랫폼 업데이트에 필요한 추가 권한을 제공합니다.

AWSElasticBeanstalkEnhancedHealth

이 정책은 Elastic Beanstalk에 인스턴스 및 환경 상태를 모니터링할 권한을 부여합니다. 여기에는 Elastic Beanstalk에서 작업자 환경의 대기열 활동을 모니터링할 수 있도록 하는 Amazon SQS 작업도 포함되어 있습니다. 이 관리형 정책의 내용을 보려면 AWS 관리형 정책 참조 안내서의 AWSElasticBeanstalkEnhancedHealth 페이지를 참조하세요.

AWSElasticBeanstalkManagedUpdatesCustomerRolePolicy

이 정책은 Elastic Beanstalk에 관리형 플랫폼 업데이트를 수행하도록 사용자를 대신해 환경을 업데이트할 권한을 부여합니다. 이 관리형 정책의 내용을 보려면 관리형 정책 참조 AWS 안내서의 AWSElasticBeanstalkManagedUpdatesCustomerRolePolicy 페이지를 참조하세요.

서비스 수준 사용 권한 그룹화

이 정책은 제공된 권한에 따라 명령문으로 그룹화됩니다.

- *ElasticBeanstalkPermissions* – 이 권한 그룹은 Elastic Beanstalk 서비스 작업(Elastic Beanstalk API)을 호출하는 데 사용됩니다.
- *AllowPassRoleToElasticBeanstalkAndDownstreamServices* – 이 권한 그룹을 사용하면 Elastic Beanstalk 및 AWS CloudFormation같은 다른 다운스트림 서비스로 역할을 전달할 수 있습니다.

- *ReadOnlyPermissions* – 이 권한 그룹은 실행 중인 환경 정보를 수집하는 데 사용됩니다.
- **OperationPermissions* – 이 이름 지정 패턴을 사용하는 그룹은 플랫폼 업데이트를 수행하기 위해 필요한 작업을 호출하는 데 사용됩니다.
- **BroadOperationPermissions* – 이 이름 지정 패턴을 사용하는 그룹은 플랫폼 업데이트를 수행하기 위해 필요한 작업을 호출하는 데 사용됩니다. 또한, 레거시 환경을 지원하기 위한 광범위한 권한도 포함합니다.
- **TagResource* – 이 이름 지정 패턴을 사용하는 그룹은 Tag-on-create API를 사용하여 Elastic Beanstalk 환경에서 생성되는 리소스에 태그를 첨부하는 호출을 하는 데 사용됩니다.

다음 접근 방식 중 하나를 사용하여 Elastic Beanstalk 환경을 생성할 수 있습니다. 각 섹션에서는 이 접근 방식이 서비스 역할을 처리하는 방법을 설명합니다.

Elastic Beanstalk 콘솔

Elastic Beanstalk 콘솔로 환경을 생성하는 경우 Elastic Beanstalk에서 이름이 `aws-elasticbeanstalk-service-role`인 서비스 역할을 만들 것을 요청하는 메시지가 Elastic Beanstalk에 표시됩니다. 이 역할이 Elastic Beanstalk를 통해 생성된 경우에는 Elastic Beanstalk가 서비스 역할을 맡도록 허용하는 신뢰 정책이 포함됩니다. 이 주제의 앞부분에서 설명한 두 개의 관리형 정책도 역할에 연결됩니다.

Elastic Beanstalk 명령줄 인터페이스(EB CLI)

Elastic Beanstalk 명령줄 인터페이스 (EB CLI)의 the section called “eb create” 명령을 사용하여 환경을 만들 수 있습니다. `--service-role` 옵션을 통해 서비스 역할을 지정하지 않는 경우 Elastic Beanstalk는 동일한 기본 서비스 역할 `aws-elasticbeanstalk-service-role`을 생성합니다. 기본 서비스 역할이 이미 존재하는 경우 Elastic Beanstalk에서는 새 환경에 기본 서비스 역할을 사용합니다. 이 역할이 Elastic Beanstalk를 통해 생성된 경우에는 Elastic Beanstalk가 서비스 역할을 맡도록 허용하는 신뢰 정책이 포함됩니다. 이 주제의 앞부분에서 설명한 두 개의 관리형 정책도 역할에 연결됩니다.

Elastic Beanstalk API

Elastic Beanstalk API의 `CreateEnvironment` 작업을 사용하여 환경을 만들 수 있습니다. 서비스 역할을 지정하지 않으면 Elastic Beanstalk에서는 모니터링 서비스 연결 역할을 생성합니다. 이는 서비스가 사용자를 대신하여 다른를 호출하는 데 필요한 모든 권한을 포함하도록 Elastic Beanstalk AWS 서비스 에서 사전 정의한 고유한 유형의 서비스 역할입니다. 서비스 연결 역할은 계정에 연결됩니다. Elastic Beanstalk에서는 이 역할을 한 번 생성한 다음 추가 환경을 생성할 때 다시 사용합니다. 또한,

IAM을 사용하여 계정 모니터링 서비스 연결 역할을 미리 생성할 수도 있습니다. 계정에 모니터링 서비스 연결 역할이 있는 경우 Elastic Beanstalk 콘솔, Elastic Beanstalk API, 또는 EB CLI를 통해 환경을 생성하는 데 이 역할을 사용할 수 있습니다. Elastic Beanstalk 환경에서 서비스 연결 역할을 사용하는 방법에 대한 지침은 Elastic Beanstalk에 서비스 연결 역할 사용을 참조하세요.

서비스 역할에 대한 자세한 내용은 Elastic Beanstalk 서비스 역할 관리을 참조하세요.

Elastic Beanstalk 인스턴스 프로파일

인스턴스 프로파일은 Elastic Beanstalk 환경에서 시작되는 Amazon EC2 인스턴스에 적용되는 IAM 역할입니다. Elastic Beanstalk 환경을 생성할 때 EC2 인스턴스가 다음 작업을 수행할 경우 사용할 인스턴스 프로파일을 지정합니다.

- Amazon Simple Storage Service(S3)에서 애플리케이션 버전 검색
- Amazon S3에 로그 쓰기
- AWS X-Ray 통합 환경에서 X-Ray로 디버깅 데이터 업로드
- Amazon ECS 관리형 Docker 환경에서 Amazon Elastic Container Service(Amazon ECS)로 컨테이너 배포 조정
- 작업자 환경에서 Amazon Simple Queue Service(Amazon SQS) 대기열 읽기
- 작업자 환경에서 Amazon DynamoDB로 리더 선택 수행
- 작업자 환경에서 Amazon CloudWatch에 인스턴스 상태 측정치 게시

관리형 정책

Elastic Beanstalk는 사용자 환경의 EC2 인스턴스가 필요한 작업을 수행할 수 있도록 하는 관리형 정책 세트를 제공합니다. 기본 사용 사례에 필요한 관리형 정책은 다음과 같습니다.

- `AWSElasticBeanstalkWebTier`
- `AWSElasticBeanstalkWorkerTier`
- `AWSElasticBeanstalkMulticontainerDocker`

웹 애플리케이션에 다른 추가에 대한 액세스가 필요한 경우 해당 서비스에 대한 액세스를 허용하는 인스턴스 프로파일에 문 또는 관리형 정책을 AWS 서비스추가합니다. 자세한 내용은 기본 인스턴스 프로파일에 권한 추가 단원을 참조하십시오.

EC2 인스턴스 프로파일 생성

AWS 계정에 EC2 인스턴스 프로파일이 없는 경우 IAM 서비스를 사용하여 프로파일을 생성해야 합니다. 그런 다음 생성한 새 환경에 EC2 인스턴스 프로파일을 할당할 수 있습니다. Elastic Beanstalk 콘솔의 환경 생성 단계를 통해 IAM 콘솔에 액세스할 수 있으므로 필요한 권한이 있는 EC2 인스턴스 프로파일을 생성할 수 있습니다.

Elastic Beanstalk 콘솔을 거치지 않고 IAM 콘솔에 직접 액세스하여 EC2 인스턴스 프로파일을 생성할 수도 있습니다. IAM 콘솔에서 Elastic Beanstalk EC2 인스턴스 프로파일을 생성하는 자세한 단계는 섹션을 참조하세요인스턴스 프로파일 생성.

Elastic Beanstalk 사용자 정책

루트 계정의 사용이나 자격 증명의 공유를 피하기 위해 Elastic Beanstalk를 사용하는 모든 사용자에 대한 IAM 사용자를 생성합니다. 보안 강화를 위해 이러한 사용자에게 필요한 서비스와 기능에 액세스할 수 있는 권한만 부여합니다.

Elastic Beanstalk에는 자체 API 작업을 비롯하여 다른 여러 AWS 서비스에 대한 권한도 필요합니다. Elastic Beanstalk는 사용자 권한을 사용하여 환경에서 리소스를 시작합니다. 이러한 리소스에는 EC2 인스턴스, Elastic Load Balancing 로드 밸런서, Auto Scaling 그룹 등이 있습니다. Elastic Beanstalk는 사용자 권한을 사용하여 로그 및 템플릿을 Amazon Simple Storage Service(S3)에 저장하고, Amazon SNS로 알림을 보내고, 인스턴스 프로파일을 할당하고, CloudWatch에 측정치를 게시하기도 합니다. Elastic Beanstalk에는 리소스 배포 및 업데이트를 오케스트레이션할 수 있는 AWS CloudFormation 권한이 필요합니다. 그 외에 필요할 때 데이터베이스와 Amazon SQS 권한을 생성하여 작업자 환경 대기열 생성을 위한 Amazon RDS 권한도 필요합니다.

사용자 정책에 대한 자세한 내용은 Elastic Beanstalk 사용자 정책 관리을 참조하세요

자습서 및 샘플

언어 및 프레임워크별 자습서는 AWS Elastic Beanstalk 개발자 안내서 전체에 나와 있습니다. 게시된 대로 새로 업데이트된 자습서가 이 목록에 추가됩니다. 최신 업데이트 먼저 표시됩니다.

이 자습서는 중급 단계의 사용자를 대상으로 하며 AWS가입 등의 기본 단계에 대한 지침은 없을 수도 있습니다. AWS 또는 Elastic Beanstalk를 처음 사용하는 경우 시작하기 연습을 확인하여 첫 번째 Elastic Beanstalk 환경을 시작하고 실행합니다.

- Ruby on Rails - Elastic Beanstalk에 Rails 애플리케이션 배포
- Ruby 및 Sinatra - Elastic Beanstalk에 Sinatra 애플리케이션 배포
- PHP 및 MySQL HA 구성 - 외부 Amazon RDS 데이터베이스에 연결된 고가용성 PHP 애플리케이션을 Elastic Beanstalk에 배포
- PHP 및 Laravel - Elastic Beanstalk에 Laravel 애플리케이션 배포
- PHP 및 CakePHP - Elastic Beanstalk에 CakePHP 애플리케이션 배포
- PHP 및 Drupal HA 구성 - 외부 Amazon RDS 데이터베이스에 연결된 고가용성 Drupal 웹 사이트를 Elastic Beanstalk에 배포
- PHP 및 WordPress HA 구성 - 외부 Amazon RDS 데이터베이스에 연결된 고가용성 WordPress 웹 사이트를 Elastic Beanstalk에 배포
- DynamoDB HA 구성을 사용하는 Node.js - Elastic Beanstalk에 DynamoDB를 사용하는 Node.js 애플리케이션 배포
- ASP.NET Core - QuickStart: Elastic Beanstalk에 ASP.NET 애플리케이션 배포
- Python 및 Flask - Elastic Beanstalk에 Flask 애플리케이션 배포
- Python 및 Django - Elastic Beanstalk에 Django 애플리케이션 배포
- Node.js 및 Express - Elastic Beanstalk에 Node.js Express 애플리케이션 배포
- Docker, PHP 및 nginx - Elastic Beanstalk 콘솔로 ECS 관리형 Docker 환경 생성

다음 링크를 통해 소스 번들을 제공하지 않고도 환경을 생성할 때 Elastic Beanstalk에서 사용되는 샘플 애플리케이션을 다운로드할 수 있습니다.

- 도커 – docker.zip
- 멀티컨테이너 도커 – docker-multicontainer-v2.zip
- 미리 구성된 도커(Glassfish) – docker-glassfish-v1.zip
- Go – go.zip

- Corretto – corretto.zip
- Tomcat – tomcat.zip
- Linux 기반 .NET Core – dotnet-core-linux.zip
- .NET Core – dotnet-asp-windows.zip
- Node.js – nodejs.zip
- PHP – php.zip
- Python – python.zip
- Ruby – ruby.zip

추가 웹 프레임워크, 라이브러리 및 도구의 사용 방법을 보여주는 참여형 샘플 애플리케이션을 GitHub에서 오픈 소스 프로젝트로 사용할 수 있습니다.

- 로드 밸런싱된 WordPress(자습서) - WordPress를 안전하게 설치하고 이를 로드 밸런싱된 Elastic Beanstalk 환경에서 실행하기 위한 구성 파일입니다.
- 로드 밸런싱된 Drupal(자습서) - Drupal을 안전하게 설치하고 이를 로드 밸런싱된 Elastic Beanstalk 환경에서 실행하기 위한 구성 파일과 지침입니다.
- Scorekeep - Spring 프레임워크 및를 사용하여 사용자, 세션 및 게임을 생성하고 관리하기 위한 인터페이스를 AWS SDK for Java 제공하는 RESTful 웹 API입니다. API는 HTTP를 통해 API를 사용하는 Angular 1.5 웹 앱이 있는 번들입니다. Amazon Cognito AWS X-Ray및 Amazon Relational Database Service와의 통합을 보여주는 브랜치를 포함합니다.

  애플리케이션은 Java SE 플랫폼의 기능을 사용하여 종속 항목을 다운로드하고 인스턴스 상에서 빌드하며, 소스 번들의 크기를 최소화합니다. 이 애플리케이션에는 프록시를 통해 포트 80에서 프런트엔드 웹 앱을 정적으로 처리하도록 기본 구성을 재정의하고, `/api` 아래의 경로에 대한 요청을 `localhost:5000`에서 실행되는 API로 라우팅하는 nginx 구성 파일도 포함되어 있습니다.
- Does it Have Snakes? Elastic Beanstalk의 Java EE 웹 애플리케이션에서 RDS의 사용을 보여주는 Tomcat 애플리케이션입니다. 프로젝트는 Servlets, JSP, Simple Tag Support, Tag Files, JDBC, SQL, Log4J, Bootstrap, Jackson, Elastic Beanstalk 구성 파일의 사용을 보여줍니다.
- Locust Load Generator - 이 프로젝트는 Python으로 작성된 로드 생성 도구인 Locust를 설치하여 실행하는 Java SE 플랫폼 기능의 사용을 보여줍니다. 프로젝트에는 Locust를 설치하고 구성하는 구성 파일, DynamoDB 테이블을 구성하는 빌드 스크립트, Locust를 실행하는 Procfile이 포함되어 있습니다.
- Share Your Thoughts(자습서) - Amazon RDS의 MySQL, Composer, 구성 파일의 사용을 보여주는 PHP 애플리케이션입니다.

- 새 시작(자습서) - DynamoDB, Node.js의 JavaScript용 AWS SDK, npm 패키지 관리 및 구성 파일의 사용을 보여주는 Node.js 샘플 애플리케이션입니다.

IIS 애플리케이션을 Elastic Beanstalk로 마이그레이션

AWS Elastic Beanstalk 는 IIS(인터넷 정보 서비스)에서 실행되는 Windows 애플리케이션에 대한 간소화된 마이그레이션 경로를 제공합니다. 이 장에 설명된 마이그레이션 기능은 일반적으로 클라우드 마이그레이션과 관련된 시간과 복잡성을 크게 줄여 전환 중에 애플리케이션 기능과 구성 무결성을 유지하는 데 도움이 됩니다 AWS.

eb migrate 작업

Elastic Beanstalk 명령줄 인터페이스(EB CLI)의 eb migrate 명령을 사용하여 IIS 애플리케이션을 자동으로 검색, 패키징 및에 배포합니다 AWS 클라우드. 이 프로세스는 애플리케이션 기능을 유지하고 바인딩, 애플리케이션 풀 및 인증 설정을 포함한 구성을 유지합니다.

다음 단계에서는 애플리케이션을 로 전환하기 위해 `eb migrate` 작업이 수행하는 프로세스를 요약합니다. AWS 클라우드

1. IIS 사이트 및 해당 구성을 알아봅니다.
2. 애플리케이션 콘텐츠 및 구성을 패키징합니다.
3. Elastic Beanstalk 환경 및 애플리케이션을 생성합니다.
4. 보존된 설정으로 애플리케이션을 배포합니다.

워크플로 및 위치 실행 옵션

eb migrate 명령은 유연한 마이그레이션 워크플로 및 실행 위치에 대한 옵션을 제공합니다. 기본적으로 Elastic Beanstalk로 마이그레이션하려는 애플리케이션이 포함된 대상 서버에서 명령을 실행합니다. 애플리케이션 서버에서 직접 명령을 실행할 수 없는 경우 `remote` 옵션을 사용하여 애플리케이션 및 구성이 포함된 대상 서버에 연결하는 접속 호스트에서 명령을 실행합니다. 두 단계로 마이그레이션을 완료하려면 `archive-only` 옵션을 사용하여 마이그레이션 패키지를 배포하지 않고 생성한 다음 나중에 옵션을 사용하여 편한 시간에 배포할 수도 있습니다`archive`.

eb migrate 명령에 대한 참조 정보는 섹션을 참조하세요the section called “eb migrate”.

주제

다음 주제에서는 IIS 애플리케이션을 Elastic Beanstalk로 마이그레이션하는 방법에 대한 자세한 정보를 제공합니다.

- the section called “사전 조건” - Windows 애플리케이션을 환경으로 AWS Elastic Beanstalk 마이그레이션하는 데 필요한 소프트웨어, 액세스 및 권한을 이해합니다.

- the section called “마이그레이션 용어집” - IIS 구성 요소가 Elastic Beanstalk 리소스에 매핑되는 방법 이해
- the section called “IIS에서 Elastic Beanstalk로의 마이그레이션 매핑” - IIS 구성 요소가 Elastic Beanstalk 리소스에 매핑되는 방법 이해
- the section called “기본 IIS 마이그레이션” - 기본 마이그레이션을 수행하는 방법을 알아봅니다.
- the section called “고급 마이그레이션 시나리오” - 복잡한 마이그레이션 시나리오 처리
- the section called “보안 구성” - 마이그레이션 중 보안 설정 구성
- the section called “네트워크 구성” - 네트워크 및 포트 구성 관리
- the section called “문제 해결 및 진단” - 일반적인 마이그레이션 문제 해결
- the section called “마이그레이션 옵션: EB CLI와 MGN 비교” - 두 가지 기본 마이그레이션 옵션을 비교합니다.

사전 조건

eb migrate 명령을 사용하기 전에 환경이 다음 요구 사항을 충족하는지 확인합니다.

IIS 설치 및 버전

마이그레이션하려는 서버는 IIS(인터넷 정보 서비스) 버전 7.0 이상을 실행해야 합니다. Windows Server 2016 이상의 IIS 10.0은 마이그레이션에 가장 호환되는 환경을 제공합니다.

IIS 버전을 확인하려면 다음 명령을 실행합니다.

```
PS C:\migrations_workspace> Get-ItemProperty "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\InetStp\"
...
SetupString             : IIS 10.0
VersionString           : Version 10.0
...
```

Windows Server 요구 사항

최적의 호환성을 위해 소스 환경은 Windows Server 2016 이상을 실행해야 합니다. Elastic Beanstalk는 이러한 Windows Server 버전을 대상 플랫폼으로 지원합니다.

- Windows Server 2025
- Windows Server 2022
- Windows Server 2019

- Windows Server 2016

EB CLI 설치

- 기본 워크플로(`--remote` 옵션 제외):
  - Python 및 Elastic Beanstalk 명령줄 인터페이스(EB CLI)는 Elastic Beanstalk로 마이그레이션하려는 애플리케이션이 포함된 서버에 설치해야 합니다. 필수는 아니지만에 설명된 대로 `virtualenv`샌드박스 내에 EB CLI를 설치하는 것이 좋습니다the section called "virtualenv에 설치".
- `--remote` 옵션 사용:
  - Python 및 Elastic Beanstalk 명령줄 인터페이스(EB CLI)를 접속 호스트에 설치해야 합니다. 필수는 아니지만에 설명된 대로 `virtualenv`샌드박스 내에 EB CLI를 설치하는 것이 좋습니다the section called "virtualenv에 설치".

필요한 권한

다음과 같은 자격 증명과 권한이 필요합니다.

- 소스 IIS 서버 또는 접속 호스트에 대한 관리자 권한(`--remote` 옵션을 사용하는 경우).
- AWS Elastic Beanstalk 리소스를 생성하고 관리할 수 있는 권한이 있는 자격 증명

웹 배포 3.6

Microsoft Web Deploy 도구(버전 3.6 이상)는 소스 서버 또는 접속 호스트(`--remote` 옵션을 사용하는 경우)에 설치해야 합니다. 이 도구는에서 애플리케이션을 패키징eb migrate하는 데 사용됩니다.

설치를 확인하려면 다음 명령을 실행합니다.

:

```
PS C:\migrations_workspace> Get-ItemProperty "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\IIS
 Extensions\MSDeploy\3" -Name InstallPath

InstallPath  : C:\Program Files\IIS\Microsoft Web Deploy V3\
...
```

설치 지침은 Microsoft Windows 제품 설명서 웹 사이트의 IIS 8.0 이상에서 웹 배포 설치 및 구성을 참조하세요.

네트워크 요구 사항

- 기본 워크플로(`--remote` 옵션 제외):

  - 소스 서버에는 AWS 서비스에 대한 아웃바운드 인터넷 액세스 권한이 있어야 합니다.
- `--remote` 옵션 사용:
  - 소스 서버에는 AWS 서비스에 대한 아웃바운드 인터넷 액세스 권한이 있어야 합니다.
  - 접속 호스트에서 나가는 네트워크 연결과 원격 시스템으로 들어오는 연결을 허용하는 적절한 보안 그룹 수신 규칙을 구성합니다. 접속 호스트의 IP가 포트 22의 TCP를 통해 원격 시스템에 액세스하도록 허용 목록에 있는지 확인합니다.
  - SSH 클라이언트가 원격 시스템과 접속 호스트에 설치되어 실행 중인지 확인합니다.
  - 방화벽 구성에 포트 22를 열거나 클라이언트에 대한 연결을 허용하는 적절한 규칙이 포함되어 있는지 확인합니다.
  - 마이그레이션을 시도하기 전에 접속 호스트에서 원격 호스트로 SSH-ing을 수동으로 실행하여 연결을 테스트합니다.

마이그레이션 용어집

이 용어집은 IIS, Elastic Beanstalk 및 IIS 애플리케이션을 Elastic Beanstalk로 마이그레이션하는 것과 관련된 주요 용어 및 개념에 대한 정의를 제공합니다.

Windows, IIS 및 .NET 용어

IIS

Internet Information Services는 Windows Server와 함께 사용하기 위해 Microsoft에서 개발한 웹 서버 소프트웨어입니다. IIS는 웹 사이트, 웹 애플리케이션 및 웹 서비스를 호스팅하여 ASP.NET 및 기타 웹 기술을 실행하기 위한 플랫폼을 제공합니다. Elastic Beanstalk로 마이그레이션하는 동안 IIS 사이트와 해당 구성이 패키징되어 AWS 클라우드의 Windows Server 인스턴스에 배포됩니다.

IIS 버전 7.0 이상은 마이그레이션이 지원되며, Windows Server 2016 이상에서는 IIS 10.0이 가장 호환되는 환경을 제공합니다.

.NET 프레임워크

Windows 애플리케이션을 빌드하고 실행하기 위해 Microsoft에서 개발한 소프트웨어 개발 플랫폼입니다. 프레임워크 클래스 라이브러리(FCL)라는 대규모 클래스 라이브러리를 제공하며 여러 프로그래밍 언어에서 언어 상호 운용성을 지원합니다.

Elastic Beanstalk로 마이그레이션할 때 .NET Framework를 기반으로 구축된 애플리케이션은 클라우드 환경에서 동일한 버전의 프레임워크에서 계속 실행됩니다. Elastic Beanstalk는 Windows Server 플랫폼에서 여러 .NET Framework 버전(4.x)을 지원합니다.

.NET Core

보다 모듈화되고 가볍도록 설계된 .NET Framework의 교차 플랫폼 오픈 소스 후속 버전입니다. .NET Core(이제 .NET 5 이상이라고 함)를 사용하면 개발자가 Windows, Linux 및 macOS에서 실행되는 애플리케이션을 구축할 수 있습니다.

.NET Core 기반 애플리케이션을 Elastic Beanstalk로 마이그레이션할 때 애플리케이션의 요구 사항 및 종속성에 따라 Windows Server 플랫폼 또는 Linux 기반 플랫폼 중에서 선택할 수 있습니다.

공통 언어 런타임(CLR)

.NET 프로그램의 실행을 관리하는 .NET Framework의 가상 머신 구성 요소입니다. CLR은 메모리 관리, 유형 안전, 예외 처리, 폐영역 수집 및 스레드 관리와 같은 서비스를 제공합니다.

Elastic Beanstalk로 마이그레이션할 때 선택한 Windows Server 플랫폼에서 적절한 CLR 버전을 자동으로 사용할 수 있으므로 애플리케이션의 요구 사항과 호환됩니다.

사이트

IP 주소, 포트 및 호스트 헤더의 고유한 바인딩으로 식별되는 웹 애플리케이션 또는 서비스를 나타내는 IIS의 논리적 컨테이너입니다. 각 IIS 사이트에는 고유한 애플리케이션 풀, 바인딩 및 구성 설정이 있으며 하나 이상의 애플리케이션을 포함할 수 있습니다.

애플리케이션

특정 URL 공간에 대한 요청을 처리하는 IIS 사이트 내의 콘텐츠 및 코드 파일 그룹입니다. IIS의 애플리케이션은 일반적으로 `web.config` 파일에 저장되는 자체 구성 설정을 가질 수 있습니다.

Elastic Beanstalk로 마이그레이션할 때 애플리케이션은 경로 구조 및 구성 설정과 함께 보존됩니다. 마이그레이션 프로세스를 통해 중첩된 애플리케이션이 클라우드 환경에서 계층 구조와 URL 경로를 유지할 수 있습니다.

ApplicationPool

보안, 안정성 및 성능 관리를 개선하기 위해 웹 애플리케이션을 격리하는 IIS 기능입니다. 애플리케이션 풀은 .NET Framework 버전, 파이프라인 모드 및 자격 증명 설정을 포함하여 애플리케이션의 런타임 환경을 정의합니다.

VirtualDirectory

사이트의 루트 디렉터리 외부 위치에서 콘텐츠를 제공할 수 있는 IIS의 디렉터리 매핑입니다. 가상 디렉터리를 사용하면 사용자에게 통합 URL 구조를 제공하면서 다양한 물리적 위치에 걸쳐 콘텐츠를 구성할 수 있습니다.

Elastic Beanstalk로 마이그레이션할 때 가상 디렉터리는 경로 매핑과 함께 보존됩니다. eb migrate 명령은 클라우드 환경에서 동일한 URL 경로를 유지하는 데 필요한 디렉터리 구조 및 구성을 생성합니다.

ARR

Application Request Routing은 웹 서버에 로드 밸런싱 및 프록시 기능을 제공하는 IIS 확장입니다. ARR을 사용하면 URL 기반 라우팅, HTTP 요청 전달 및 여러 서버에 걸친 로드 배포가 가능합니다.

Elastic Beanstalk로 마이그레이션하는 동안 EC2 인스턴스에 ARR 기능을 설치하고 적절한 라우팅 규칙을 구성하여 ARR 구성을 유지합니다. 복잡한 라우팅 시나리오의 경우 마이그레이션 프로세스는 Application Load Balancer 규칙을 활용하여 유사한 기능을 구현할 수도 있습니다.

URL 다시 쓰기

웹 애플리케이션에 도달하기 전에 정의된 규칙에 따라 요청된 URLs을 수정하는 IIS 모듈입니다. URL 다시 쓰기를 사용하면 패턴 및 조건에 따라 URL 조작, 리디렉션 및 콘텐츠 전송이 가능합니다.

Elastic Beanstalk로 마이그레이션할 때 `web.config` 파일의 URL 재작성 규칙은 가능한 경우 ALB 라우팅 규칙으로 변환되거나 EC2 인스턴스의 IIS 구성에 보존됩니다. 이렇게 하면 URL 패턴 및 리디렉션이 클라우드 환경에서 예상대로 계속 작동합니다.

msdeploy.exe

IIS 서버에 웹 애플리케이션 및 웹 사이트를 배포하는 데 사용되는 명령줄 도구입니다. 웹 배포라고도 하며 웹 애플리케이션, 웹 사이트 및 서버 구성을 패키징, 동기화 및 배포할 수 있는 방법을 제공합니다.

이 eb migrate 명령은 Web Deploy(버전 3.6 이상)를 사용하여 Elastic Beanstalk로 마이그레이션하는 동안 애플리케이션을 패키징합니다. 마이그레이션 프로세스가 제대로 작동하려면이 도구를 소스 서버에 설치해야 합니다.

물리적 경로

IIS 사이트 또는 애플리케이션의 콘텐츠 파일이 저장되는 실제 파일 시스템 위치입니다. 물리적 경로는 로컬 디렉터리, 네트워크 공유 또는 IIS 서버에 액세스할 수 있는 기타 스토리지 위치를 가리킬 수 있습니다.

Elastic Beanstalk로 마이그레이션하는 동안 물리적 경로는 환경의 EC2 인스턴스에 있는 적절한 위치에 매핑됩니다. 마이그레이션 프로세스는 모든 파일이 클라우드 환경에 올바르게 배포되도록 하면서 콘텐츠 구조를 유지합니다.

applicationHost.config

서버 전체 설정을 정의하고 모든 사이트, 애플리케이션 및 가상 디렉터리에 대한 구성을 포함하는 IIS용 루트 구성 파일입니다. 이 파일은 `%windir%\System32\inetsrv\config` 디렉터리에 있으며 IIS 서버의 전체 동작을 제어합니다.

Elastic Beanstalk로 마이그레이션할 때의 관련 설정이 추출`applicationHost.config`되어 환경의 EC2 인스턴스에 있는 IIS 구성에 적용됩니다. 이렇게 하면 마이그레이션 중에 서버 전체 설정이 보존됩니다.

web.config

ASP.NET 애플리케이션에서 애플리케이션 또는 디렉터리 수준에서 애플리케이션 설정, 보안 및 동작을 제어하는 데 사용되는 XML 기반 구성 파일입니다. `web.config` 파일에는 인증, 권한 부여, 세션 상태, 컴파일 및 사용자 지정 애플리케이션 파라미터에 대한 설정이 포함될 수 있습니다.

Elastic Beanstalk로 마이그레이션하는 동안 `web.config` 파일이 보존되고 애플리케이션과 함께 배포됩니다. 마이그레이션 프로세스는 애플리케이션별 구성이 클라우드 환경에서 예상대로 계속 작동하도록 합니다.

DefaultDocument

사용자가 파일 이름을 지정하지 않고 디렉터리를 요청할 때 사용할 기본 파일을 지정하는 IIS 기능입니다. 기본 문서는 기본적으로 활성화되어 있으며, IIS 7은 `applicationHost.config` 파일의 다음 기본 문서 파일을 서버 전체 기본값으로 정의합니다. Default.htm, Default.asp, Index.htm, Index.html, Iisstart.htm.

Elastic Beanstalk로 마이그레이션할 때 EC2 인스턴스의 IIS 구성에 기본 문서 설정이 유지되므로 디렉터리 요청이 클라우드 환경에서 일관되게 처리됩니다.

system.webServer

모듈, 핸들러 및 기타 서버 동작에 대한 IIS별 설정이 `applicationHost.config` 포함된 `web.config` 또는의 구성 섹션입니다. 이 섹션에서는 IIS가 요청을 처리하고, 모듈을 관리하고, 서버 기능을 구성하는 방법을 제어합니다.

Elastic Beanstalk로 마이그레이션하는 동안 system.webServer 구성은 애플리케이션의 `web.config` 파일에 보존되고 환경의 EC2 인스턴스에 있는 IIS 설치에 적용됩니다. 이렇게 하면 클라우드 환경에서 IIS별 동작이 유지됩니다.

Elastic Beanstalk 용어

플랫폼

애플리케이션을 실행하기 위한 소프트웨어 스택을 정의하는 운영 체제, 프로그래밍 언어 런타임, 웹 서버, 애플리케이션 서버 및 Elastic Beanstalk 구성 요소의 조합입니다.

Windows 마이그레이션의 경우 Elastic Beanstalk는 소스 환경과의 호환성을 보장하기 위해 Windows Server 2016, 2019 및 2022를 기반으로 IIS 및 다양한 .NET Framework 버전과 함께 플랫폼을 제공합니다.

SolutionStack

애플리케이션을 실행하는 데 필요한 운영 체제, 런타임 및 기타 구성 요소를 지정하는 Elastic Beanstalk의 사전 정의된 플랫폼 구성입니다. 개념적으로 플랫폼과 동일하며 환경을 운영하는 데 상호 교환적으로 사용됩니다.

마이그레이션 중에 eb migrate 명령은 소스 환경의 구성을 기반으로 적절한 솔루션 스택을 선택하여 IIS 애플리케이션과의 호환성을 보장합니다.

CreateEnvironment

애플리케이션 버전을 호스팅하는 새 환경을 생성하는 Elastic Beanstalk API 작업입니다. 이 API는 eb migrate 명령에서 마이그레이션된 애플리케이션에 필요한 AWS 리소스를 프로비저닝하는 데 사용됩니다.

마이그레이션 프로세스는 인스턴스 유형, 환경 변수 및 옵션 설정을 포함하여 소스 IIS 환경을 기반으로 적절한 환경 파라미터를 구성합니다.

CreateApplicationVersion

Amazon S3에 저장된 소스 번들에서 새 애플리케이션 버전을 생성하는 Elastic Beanstalk API 작업입니다. 이 eb migrate 명령은이 API를 사용하여 패키징된 IIS 애플리케이션을 Elastic Beanstalk에 버전으로 등록합니다.

마이그레이션 중에 애플리케이션 파일과 구성이 패키징되어 Amazon S3에 업로드되고 배포 전에 애플리케이션 버전으로 등록됩니다.

DescribeEvents

배포, 구성 변경 및 운영 문제를 포함하여 환경에 대한 이벤트 목록을 검색하는 Elastic Beanstalk API 작업입니다. eb migrate 명령은이 API를 사용하여 마이그레이션 진행 상황을 모니터링합니다.

마이그레이션 후 eb events 명령을 사용하여 환경의 이벤트 기록을 볼 수도 있습니다.

DescribeEnvironmentHealth

환경의 인스턴스 및 기타 구성 요소에 대한 자세한 상태 정보를 제공하는 Elastic Beanstalk API 작업입니다. 이 API는 배포 후 마이그레이션된 애플리케이션의 상태를 확인하는 데 사용됩니다.

마이그레이션 후 eb health 명령을 사용하여 환경의 상태를 확인하고 주의가 필요한 문제를 식별할 수 있습니다.

HealthD

환경의 EC2 인스턴스에 대한 지표를 수집하고, 로그를 모니터링하고, 상태를 보고하는 Elastic Beanstalk의 모니터링 에이전트입니다. HealthD는 마이그레이션된 애플리케이션에 대한 향상된 상태 보고를 제공합니다.

마이그레이션 후 HealthD는 애플리케이션의 성능, 리소스 사용률 및 요청 성공률을 모니터링하여 환경 상태에 대한 포괄적인 보기를 제공합니다.

번들 로그

중앙 집중식 저장 및 분석을 위해 EC2 인스턴스에서 Amazon S3로 로그를 압축하고 업로드하는 Elastic Beanstalk의 기능입니다. 이 기능은 마이그레이션된 애플리케이션의 문제를 해결하는 데 도움이 됩니다.

마이그레이션 후 eb logs 명령을 사용하여 환경에서 로그를 검색하고 볼 수 있습니다.

aws-windows-deployment-manifest.json

소프트웨어 패키지 또는 애플리케이션의 콘텐츠, 종속성 및 구성을 설명하는 파일입니다. 이 매니페스트는 IIS 애플리케이션을 Elastic Beanstalk에 배포하는 방법을 정의하기 위해 마이그레이션 프로세스 중에 생성됩니다.

사용자 지정 매니페스트 섹션

애플리케이션 배포`aws-windows-deployment-manifest.json`에 대한 사용자 지정 제어를 제공하는 내의 섹션입니다. 이 섹션에는 배포 프로세스 중에 실행되는 PowerShell 스크립트 및 명령이 포함되어 있습니다.

마이그레이션 중에 가상 디렉터리 설정, 권한 관리 및 애플리케이션 풀 구성과 같은 IIS 구성의 특정 측면을 처리하기 위해 사용자 지정 매니페스트 섹션이 생성됩니다.

EB CLI

Elastic Beanstalk 애플리케이션 및 환경을 생성, 구성 및 관리하기 위한 명령을 제공하는 명령줄 도구입니다. EB CLI에는 IIS 애플리케이션을 Elastic Beanstalk로 마이그레이션하기 위한 eb migrate 명령이 포함되어 있습니다.

마이그레이션 후에도 EB CLI를 계속 사용하여 환경을 관리하고, 업데이트를 배포하고, 상태를 모니터링하고, 기타 관리 작업을 수행할 수 있습니다.

옵션 설정

Elastic Beanstalk가 환경에서 AWS 리소스를 프로비저닝하고 구성하는 방법을 정의하는 구성 값입니다. 옵션 설정은 로드 밸런서, 인스턴스 및 환경 프로세스와 같은 환경의 다양한 구성 요소를 나타내는 네임스페이스로 구성됩니다.

마이그레이션 중에 eb migrate 명령은 IIS 구성을 기반으로 적절한 옵션 설정을 생성하여 클라우드 환경이 소스 환경의 기능과 일치하는지 확인합니다. 자세한 내용은 Elastic Beanstalk 개발자 안내서의 구성 옵션을 참조하세요.

aws:elbv2:listener:default

Application Load Balancer의 기본 리스너에 대한 Elastic Beanstalk 구성 네임스페이스입니다. 마이그레이션 중에이 네임스페이스는 적절한 트래픽 라우팅을 보장하기 위해 IIS 사이트 바인딩을 기반으로 구성됩니다.

기본 리스너는 일반적으로 포트 80에서 HTTP 트래픽을 처리한 다음 라우팅 규칙에 따라 애플리케이션 인스턴스로 전달됩니다.

aws:elbv2:listener:listener_port

Application Load Balancer의 특정 리스너 포트에 대한 Elastic Beanstalk 구성 네임스페이스입니다. 이 네임스페이스는 포트 443의 HTTPS와 같이 마이그레이션된 애플리케이션에 대한 추가 리스너를 구성하는 데 사용됩니다.

마이그레이션 중에 IIS 사이트의 포트 바인딩을 기반으로 리스너가 생성되므로 소스 환경과 동일한 포트에서 애플리케이션에 액세스할 수 있습니다.

aws:elbv2:listenerrule:rule_name

Application Load Balancer 리스너에 대한 라우팅 규칙을 정의하기 위한 Elastic Beanstalk 구성 네임스페이스입니다. 이러한 규칙은 경로 패턴 또는 호스트 헤더를 기반으로 수신 요청이 다른 대상 그룹으로 라우팅되는 방법을 결정합니다.

마이그레이션 중에 IIS 애플리케이션의 URL 구조와 일치하도록 리스너 규칙이 생성되므로 요청이 올바른 애플리케이션 경로로 라우팅됩니다.

aws:elasticbeanstalk:environment:process:default

환경의 기본 프로세스에 대한 Elastic Beanstalk 구성 네임스페이스입니다. 이 네임스페이스는 상태 확인 설정, 포트 매핑 및 프록시 설정을 포함하여 기본 웹 애플리케이션 프로세스가 구성되는 방법을 정의합니다.

마이그레이션 중에 기본 프로세스는 기본 IIS 사이트의 설정을 기반으로 구성되어 적절한 상태 모니터링 및 요청 처리를 보장합니다.

aws:elasticbeanstalk:environment:process:process_name

환경의 특정 명명된 프로세스에 대한 Elastic Beanstalk 구성 네임스페이스입니다. 이 네임스페이스를 사용하면 IIS에 여러 애플리케이션 풀이 있는 것과 마찬가지로 서로 다른 구성으로 여러 프로세스를 정의할 수 있습니다.

마이그레이션 중에 소스 환경과 다른 사이트 바인딩을 나타내는 추가 프로세스가 생성될 수 있습니다.

> **Note**
>
> 이 주제에 설명된 일부 용어에 대한 자세한 내용은 다음 리소스를 참조하세요.
>
> - Elastic Beanstalk API 작업 - AWS Elastic Beanstalk API 참조
> - 지원되는 플랫폼 버전을 포함한 Elastic Beanstalk 플랫폼 - 플랫폼 가이드의 지원되는 AWS Elastic Beanstalk 플랫폼
> - Elastic Beanstalk 구성 네임스페이스 -이 가이드모든 환경의 일반 옵션의
> - 이 설명서Elastic Beanstalk를 관리하기 위한 EB 명령줄 인터페이스(EB CLI) 설정의 EB CLI 또는 특정 EB CLI 명령

Python 용어

pip

Python용 패키지 설치 관리자로, Python으로 작성된 소프트웨어 패키지를 설치하고 관리하는 데 사용됩니다. EB CLI는 pip를 사용하여 설치 및 업데이트됩니다.

마이그레이션 프로세스 중에 pip는 소스 서버에 EB CLI 패키지와 해당 종속성을 설치하는 데 사용되며 마이그레이션에 필요한 도구를 제공합니다.

PyPI

Python 패키지 인덱스는 pip가 패키지를 검색하고 설치하는 타사 Python 소프트웨어 패키지의 공식 리포지토리입니다. EB CLI 및 해당 종속성은 PyPI에서 호스팅됩니다.

마이그레이션을 위해 EB CLI를 설치할 때 pip는 PyPI에 연결하여 필요한 패키지를 다운로드하고 설치합니다.

virtualenv

서로 다른 프로젝트가 충돌 없이 자체 종속성과 패키지를 가질 수 있도록 격리된 Python 환경을 생성하는 도구입니다. 다른 Python 애플리케이션과 충돌하지 않도록 EB CLI를 설치할 때 virtualenv를 사용하는 것이 좋습니다.

EB CLI를 설치하기 전에 가상 환경을 생성하면 마이그레이션 도구가 올바른 종속성을 가진 깨끗하고 격리된 환경을 갖게 됩니다.

pywin32

여러 Windows APIs에 대한 액세스를 제공하여 Windows 운영 체제 및 해당 구성 요소와 상호 작용할 수 있는 Python 확장 세트입니다. EB CLI는 pywin32를 사용하여 마이그레이션 중에 Windows별 기능과 상호 작용합니다.

마이그레이션 프로세스 중에 pywin32는 애플리케이션을 올바르게 패키징하고 마이그레이션하는 데 필요한 IIS 구성, Windows 레지스트리 설정 및 기타 시스템 정보에 액세스하는 데 사용됩니다.

Pythonnet

Python 코드가 .NET Framework 및 .NET Core 애플리케이션과 상호 작용할 수 있도록 하는 패키지입니다. 이 통합을 통해 EB CLI는 마이그레이션 프로세스 중에 .NET 구성 요소를 사용할 수 있습니다.

마이그레이션 프로세스는 Elastic Beanstalk에 배포할 애플리케이션을 분석하고 패키징할 때 pythonnet을 사용하여 .NET 어셈블리 및 구성 요소와 상호 작용할 수 있습니다.

기본 IIS 마이그레이션 수행

이 섹션에서는 eb migrate 명령을 사용하여 IIS 애플리케이션을 Elastic Beanstalk로 마이그레이션하는 프로세스를 안내합니다.

IIS 환경 탐색

변경하기 전에 서버에 있는 리소스를 이해해야 합니다. 먼저 다음 예제와 eb migrate explore같이를 실행하여 IIS 사이트를 탐색합니다.

```
PS C:\migrations_workspace> eb migrate explore
```

이 명령은 IIS 사이트를 표시합니다. 다음 목록을 참조하세요.

```
Default Web Site
Intranet
API.Internal
Reports
```

바인딩, 애플리케이션 및 가상 디렉터리를 포함하여 각 사이트의 구성을 자세히 보려면 다음 예제와 같이 `--verbose` 옵션을 추가합니다.

```
PS C:\migrations_workspace> eb migrate explore --verbose
```

다음 목록은 명령이 제공하는 환경에 대한 포괄적인 정보를 보여줍니다.

```
1: Default Web Site:
  - Bindings:
    - *:80:www.example.com
    - *:443:www.example.com
  - Application '/':
    - Application Pool: DefaultAppPool
    - Enabled Protocols: http
    - Virtual Directories:
      - /:
        - Physical Path: C:\inetpub\wwwroot
        - Logon Method: ClearText
  - Application '/api':
    - Application Pool: ApiPool
    - Enabled Protocols: http
    - Virtual Directories:
      - /:
        - Physical Path: C:\websites\api
        - Logon Method: ClearText
2: Intranet:
...
3. API.Internal:
...
4. Reports:
...
```

검색 출력 이해

상세 출력은 마이그레이션 계획을 위해 다음과 같은 중요한 정보를 제공합니다.

Sites

검색 출력에는 서버의 모든 IIS 사이트가 나열됩니다. 각 사이트는 이름(예: "기본 웹 사이트", "인트라넷", "API.Internal")으로 식별되며 순차적으로 번호가 매겨집니다. 서버에 여러 사이트가 있는 경우 `eb migrate` 명령은 마이그레이션 전략에 따라 각 사이트를 개별적으로 또는 함께 패키징하고 배포할 수 있습니다.

바인딩

프로토콜 바인딩은 사이트에서 사용하는 프로토콜(HTTP/HTTPS)과 해당 프로토콜이 작동하는 포트를 나타냅니다. 바인딩 정보에는 도메인 기반 라우팅 구성을 정의하는 호스트 헤더 요구 사항이 포함됩니다.

Applications

애플리케이션 경로는 IIS 구성 내의 루트 및 중첩된 애플리케이션 구조를 모두 표시합니다. 애플리케이션 풀 할당은 보안 및 리소스 관리를 위해 애플리케이션이 서로 격리되는 방법을 나타냅니다.

가상 디렉터리

물리적 경로 매핑은 콘텐츠가 파일 시스템에서 상주하는 위치를 나타냅니다. 인증 설정에는 마이그레이션 후 유지 관리해야 하는 특별한 액세스 요구 사항이 표시됩니다.

마이그레이션 준비

환경을 이해하면서 서버가 사전 조건을 충족하는지 확인합니다. 먼저 다음 PowerShell 명령을 사용하여 IIS 버전을 확인합니다.

```
PS C:\migrations_workspace> Get-ItemProperty "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\InetStp\" -Name
 MajorVersion
```

IIS 7.0 이상이 필요합니다. 마이그레이션 도구는 Web Deploy 3.6을 사용하여 애플리케이션을 패키징합니다. 다음 명령을 사용하여 설치를 확인합니다.

```
PS C:\migrations_workspace> Get-ItemProperty "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\IIS Extensions
\MSDeploy\3" -Name InstallPath
```

웹 배포가 서버에 설치되지 않은 경우 Microsoft 웹 플랫폼 설치 관리자 다운로드 페이지에서 다운로드할 수 있습니다.

첫 번째 마이그레이션

기본 웹 사이트의 기본 마이그레이션부터 살펴보겠습니다. 다음 예제는 가장 간단한 명령인를 보여줍니다eb migrate.

```
PS C:\migrations_workspace> eb migrate
```

이 명령은 다음 예제 출력에 표시된 일련의 자동 단계를 시작합니다.

```
Identifying VPC configuration of this EC2 instance (i-0123456789abcdef0)
  id: vpc-1234567890abcdef0
  publicip: true
  elbscheme: public
  ec2subnets: subnet-123,subnet-456,subnet-789
  securitygroups: sg-123,sg-456
  elbsubnets: subnet-123,subnet-456,subnet-789

Using .\migrations\latest to contain artifacts for this migration run.
Generating source bundle for sites, applications, and virtual directories...
  Default Web Site/ -> .\migrations\latest\upload_target\DefaultWebSite.zip
```

마이그레이션 도구는 배포 아티팩트가 포함된 구조화된 디렉터리를 생성합니다. 다음 목록은 디렉터리 구조를 보여줍니다.

```
C:\migration_workspace\
### .\migrations\latest\
    ### upload_target\
        ### DefaultWebSite.zip
        ### aws-windows-deployment-manifest.json
        ### ebmigrateScripts\
            ### site_installer.ps1
            ### permission_handler.ps1
            ### >other helper scripts<
```

마이그레이션 제어

마이그레이션 프로세스를 더 잘 제어하려면 다음 명령을 사용하여 마이그레이션할 사이트를 정확히 지정할 수 있습니다.

```
PS C:\migrations_workspace> eb migrate --sites "Default Web Site,Intranet"
```

다음 예제 명령과 같이 환경 이름과 애플리케이션 이름을 사용자 지정할 수도 있습니다.

```
PS C:\migrations_workspace> eb migrate `
    --sites "Default Web Site" `
    --application-name "CorporateApp" `
    --environment-name "Production"
```

옵션의 전체 목록은 섹션을 참조하세요the section called “eb migrate”.

진행 상황 모니터링

마이그레이션 중에는 실시간 상태 업데이트를 eb migrate 제공합니다. 다음 출력 예제를 참조하세요.

```
...
Creating application version
Creating environment... This may take a few minutes

2024-03-18 18:12:15    INFO    Environment details for: Production
  Application name: CorporateApp
  Region: us-west-2
  Deployed Version: app-230320_153045
  Environment ID: e-abcdef1234
  Platform: 64bit Windows Server 2019 v2.7.0 running IIS 10.0
  Tier: WebServer-Standard-1.0
  CNAME: production.us-west-2.elasticbeanstalk.com
  Updated: 2024-03-20 15:30:45
2025-03-18 18:12:17    INFO    createEnvironment is starting.
2025-03-18 18:12:19    INFO    Using elasticbeanstalk-us-east-1-180301529717 as Amazon
 S3 storage bucket for environment data.
2025-03-18 18:12:40    INFO    Created security group named: sg-0fdd4d696a26b086a
2025-03-18 18:12:48    INFO    Environment health has transitioned to Pending.
 Initialization in progress (running for 7 seconds). There are no instances.
...
2025-03-18 18:23:59    INFO    Application available at EBMigratedEnv-arrreal3.us-
east-1.elasticbeanstalk.com.
2025-03-18 18:24:00    INFO    Successfully launched environment: EBMigratedEnv-
arrreal3
```

마이그레이션 확인

환경이 준비되면 Elastic Beanstalk는 배포를 확인하는 몇 가지 방법을 제공합니다.

애플리케이션에 액세스

웹 브라우저에서 애플리케이션 URL(CNAME)을 열어 제대로 작동하는지 확인합니다.

환경 상태 확인

eb health 명령을 사용하여 환경의 상태를 확인합니다.

```
PS C:\migrations_workspace> eb health
```

다음 화면 이미지는 인스턴스 상태, 애플리케이션 응답 지표 및 시스템 리소스 사용률을 보여줍니다.



eb logs 명령을 사용하여 로그에 액세스하여 문제를 해결합니다.

```
PS C:\migrations_workspace> eb logs --zip
```

eb logs 명령은 `.elasticbeanstalk/logs` 디렉터리에 로그를 다운로드합니다. 자세한 내용은 the section called “CloudWatch Logs” 단원을 참조하십시오.

인스턴스에 연결

마이그레이션 중에 키 페어를 지정한 경우 직접 문제 해결을 위해 RDP를 사용하여 인스턴스에 연결할 수 있습니다.

Elastic Beanstalk 콘솔에 액세스

해당 환경의 환경 관리 콘솔을 통해 환경의 상태, 로그 및 구성 속성을 볼 수 있습니다.

마이그레이션 아티팩트 관리

이 eb migrate 명령은 마이그레이션 프로세스 중에 로컬 아티팩트를 생성합니다. 이러한 아티팩트에는 민감한 정보가 포함되어 있으며 시간이 지남에 따라 상당한 디스크 공간을 소비할 수 있습니다. 다음 예제와 같이 cleanup 하위 명령을 사용하여 이러한 아티팩트를 관리합니다.

```
PS C:\migrations_workspace> eb migrate cleanup
Are you sure you would like to cleanup older artifacts within ./migrations/? (Y/N):
```

확인 없이 강제 정리하려면 --force 옵션을 사용합니다.

```
PS C:\migrations_workspace> eb migrate cleanup --force
```

정리 프로세스는 `./migrations/latest` 디렉터리에서 가장 최근에 성공한 마이그레이션을 보존하고 이전 마이그레이션 디렉터리를 제거합니다.

네트워크 구성 및 포트 설정

이 섹션에서는 VPC 설정, 포트 구성 및 다중 사이트 배포를 포함한 IIS 마이그레이션을 위한 네트워크 구성 옵션을 다룹니다.

VPC 구성

eb migrate 명령은 Elastic Beanstalk 환경에 대한 유연한 VPC 구성 옵션을 제공합니다. 도구는 소스 EC2 인스턴스에서 VPC 설정을 감지하거나 명령줄 파라미터를 통해 사용자 지정 VPC 구성을 수락할 수 있습니다. Amazon VPC에서 Elastic Beanstalk 사용를 검토하여 VPC로 Elastic Beanstalk를 구성하는 방법을 이해합니다.

자동 VPC 감지

가 EC2 인스턴스에서 eb migrate 실행되면 소스 환경의 EC2 인스턴스에서 VPC 구성을 자동으로 검색하고 사용합니다. 다음 예제 출력은 감지한 구성 정보를 보여줍니다.

```
PS C:\migrations_workspace > eb migrate
Identifying VPC configuration of this EC2 instance (i-0123456789abcdef0):
  id: vpc-1234567890abcdef0
  publicip: true
  elbscheme: public
  ec2subnets: subnet-123,subnet-456,subnet-789
  securitygroups: sg-123,sg-456
  elbsubnets: subnet-123,subnet-456,subnet-789
...
```

감지된 구성에는 다음이 포함됩니다.

- VPC 식별자
- 퍼블릭 IP 할당 설정
- 로드 밸런서 체계(퍼블릭/프라이빗)

- EC2 인스턴스 서브넷 할당
- 보안 그룹 연결
- 로드 밸런서 서브넷 할당

온프레미스 또는 비AWS 클라우드 호스트

가 온프레미스 서버 또는 클라우드가 아닌AWS 호스트에서 eb migrate 실행되면 Elastic Beanstalk 서비스는 AWS 계정의 기본 VPC를 사용합니다. 다음 목록은 예제 명령 및 출력을 보여줍니다.

```
PS C:\migrations_worspace> eb migrate `
      -k windows-test-pem `
      --region us-east-1 `
      -a EBMigratedEnv `
      -e EBMigratedEnv-test2 `
      --copy-firewall-config
Determining EB platform based on host machine properties
Using .\migrations\latest to contain artifacts for this migration run.
...
```

Elastic Beanstalk가 환경에 대한 기본 VPC를 구성하는 방법을 Amazon VPC에서 Elastic Beanstalk 사용 알아보려면를 검토하세요.

사용자 지정 VPC 구성

특정 VPC 설정이 필요한 소스 환경(EC2, 온프레미스 또는 비AWS 클라우드)의 경우 다음 예제와 같은 VPC 구성 파일을 제공합니다.

```
{
    "id": "vpc-12345678",
    "publicip": "true",
    "elbscheme": "public",
    "ec2subnets": ["subnet-a1b2c3d4", "subnet-e5f6g7h8"],
    "securitygroups": "sg-123456,sg-789012",
    "elbsubnets": ["subnet-a1b2c3d4", "subnet-e5f6g7h8"]
}
```

다음 명령을 사용하여이 구성을 적용합니다.

```
PS C:\migrations_workspace> eb migrate --vpc-config vpc-config.json
```

> **Note**
> VPC 구성 파일에는 VPC ID를 지정하는 `id` 필드가 필요합니다. 다른 모든 필드는 선택 사항이며 Elastic Beanstalk는 지정하지 않은 모든 필드에 기본값을 사용합니다.

> **Important**
> 마이그레이션은 파라미터를 지정할 때 소스 환경의 기존 VPC 설정을 무시합니다`--vpc-config`. 이 파라미터를 사용하는 경우 마이그레이션은 전달하려는 구성 파일에 지정된 VPC 설정만 사용합니다. 이 파라미터를 사용하면 소스 인스턴스의 VPC 구성을 검색하거나 기본 VPC를 사용하는 기본 동작이 재정의됩니다.

다음 시나리오에서 `--vpc-config` 파라미터를 사용합니다.

- 검색 가능한 VPC 설정이 없는 non-EC2 환경을 마이그레이션하는 경우
- 소스 환경에서 사용하는 VPC와 다른 VPC로 마이그레이션하는 경우
- 서브넷 선택 또는 보안 그룹 구성을 사용자 지정해야 하는 경우
- 자동 검색이 원하는 VPC 설정을 올바르게 식별하지 못하는 경우
- 온프레미스에서 마이그레이션하고 기본 VPC를 사용하지 않으려는 경우

네트워크 보안 구성

기본적으로는 대상 인스턴스에서 포트 80을 eb migrate 열지만 소스 시스템에서 다른 Windows 방화벽 규칙은 복사하지 않습니다. 모든 방화벽 구성을 포함하려면 다음 명령을 사용합니다.

```
PS C:\migrations_workspace> eb migrate --copy-firewall-config
```

이 명령은 다음 작업을 수행합니다.

- IIS 사이트 바인딩에서 사용하는 포트를 식별합니다.
- 해당 방화벽 규칙을 검색합니다.
- PowerShell 스크립트를 생성하여 대상 인스턴스에 대한 규칙을 다시 생성합니다.
- 소스 시스템에서 포트 80에 대한 모든 DENY 규칙을 보존합니다(그렇지 않으면 포트 80이 기본적으로 허용됨).

소스 시스템에 다음 예제에 지정된 방화벽 규칙이 있는 사용 사례를 생각해 보세요.

```
# Source machine firewall configuration
Get-NetFirewallRule | Where-Object {$_.Enabled -eq 'True'} | Get-NetFirewallPortFilter
 | Where-Object {$_.LocalPort -eq 80 -or $_.LocalPort -eq 443 -or $_.LocalPort -eq
 8081}
# Output shows rules for ports 80, 443, and 8081
```

마이그레이션은 다음 구성을 포함하는 스크립트(`modify_firewall_config.ps1`)를 생성합니다.

```
New-NetFirewallRule -DisplayName "Allow Web Traffic" -Direction Inbound -Action Allow -
Protocol TCP -LocalPort 80,443
New-NetFirewallRule -DisplayName "Allow API Traffic" -Direction Inbound -Action Allow -
Protocol TCP -LocalPort 8081
```

마이그레이션 도구는 다음 작업을 자동으로 수행합니다.

- 모든 IIS 사이트 바인딩에서 HTTP/HTTPS 포트를 추출합니다.
- Windows 방화벽 INetFwPolicy2 인터페이스를 사용하여 방화벽 규칙을 열거합니다.
- 지정된 포트를 명시적으로 참조하는 규칙만 포함하도록 규칙을 필터링합니다.
- HTTP 및 HTTPS 사이트 바인딩과 관련 방화벽 규칙만 처리
- 표시 이름, 작업, 프로토콜 및 활성화 상태를 포함한 규칙 속성을 보존합니다.
- 방화벽 규칙에서 개별 포트와 포트 범위를 모두 처리합니다.
- 배포 매니페스트에 방화벽 구성 스크립트를 추가합니다.

로드 밸런서 구성

`--vpc-config` 인수를 통해 Load Balancer 구성을 지정할 수 있습니다. 다음 예제에서는 파라미터를 보여줍니다.

스키마 선택

퍼블릭 및 프라이빗 로드 밸런서 체계 중에서 선택합니다.

```
{
    "id": "vpc-12345678",
    "elbscheme": "private",
    "elbsubnets": ["subnet-private1", "subnet-private2"]
}
```

서브넷 배포

고가용성을 위해 로드 밸런서 서브넷을 가용 영역에 분산합니다.

```
{
    "elbsubnets": [
        "subnet-az1", // Availability Zone 1
        "subnet-az2", // Availability Zone 2
        "subnet-az3"  // Availability Zone 3
    ]
}
```

> **Note**
>
> Elastic Beanstalk는 Application Load Balancer, Network Load Balancer 및 Classic Load Balancer를 사용한 환경 생성을 지원하지만 명령은 Application Load Balancereb migrate만 지원합니다. 로드 밸런서 유형에 대한 자세한 내용은 Elastic Beanstalk 환경의 로드 밸런서을 참조하세요.

포트 구성을 사용한 다중 사이트 배포

이 eb migrate 명령은 애플리케이션이 종속성을 공유하거나 비표준 포트를 사용할 수 있는 복잡한 다중 사이트 IIS 배포를 처리합니다. 여러 사이트가 있는 일반적인 엔터프라이즈 설정의 다음 예를 생각해 보세요.

```
<!-- IIS Configuration -->
<sites>
    <site name="Default Web Site" id="1">
        <bindings>
            <binding protocol="http" bindingInformation="*:80:www.example.com" />
        </bindings>
    </site>
    <site name="InternalAPI" id="2">
        <bindings>
            <binding protocol="http" bindingInformation="*:8081:api.internal" />
        </bindings>
    </site>
    <site name="ReportingPortal" id="3">
        <bindings>
```

```
            <binding protocol="http" bindingInformation="*:8082:reports.internal" />
        </bindings>
    </site>
</sites>
```

이 구성을 마이그레이션하려면 다음 예제 명령 및 파라미터를 사용합니다.

```
PS C:\migrations_workspace> eb migrate `
    --sites "Default Web Site,InternalAPI,ReportingPortal" `
    --copy-firewall-config `
    --instance-type "c5.large"
```

이 eb migrate 명령은 각 사이트의 자격 증명과 구성을 보존하는 배포 패키지를 생성합니다. 명령은 이러한 사이트를 배포`aws-windows-deployment-manifest.json`하는 방법을 정의하는를 생성합니다. 다음 예제에서는 생성된 json 파일을 보여줍니다.

```
{
    "manifestVersion": 1,
    "deployments": {
        "msDeploy": [
            {
                "name": "DefaultWebSite",
                "parameters": {
                    "appBundle": "DefaultWebSite.zip",
                    "iisPath": "/",
                    "iisWebSite": "Default Web Site"
                }
            }
        ],
        "custom": [
            {
                "name": "InternalAPI",
                "scripts": {
                    "install": {
                        "file": "ebmigrateScripts\\install_site_InternalAPI.ps1"
                    },
                    "restart": {
                        "file": "ebmigrateScripts\\restart_site_InternalAPI.ps1"
                    },
                    "uninstall": {
                        "file": "ebmigrateScripts\\uninstall_site_InternalAPI.ps1"
                    }
```

```
                }
            },
            {
                "name": "ReportingPortal",
                "scripts": {
                    "install": {
                        "file": "ebmigrateScripts\\install_site_ReportingPortal.ps1"
                    },
                    "restart": {
                        "file": "ebmigrateScripts\\restart_site_ReportingPortal.ps1"
                    },
                    "uninstall": {
                        "file": "ebmigrateScripts\\uninstall_site_ReportingPortal.ps1"
                    }
                }
            }
        ]
    }
}
```

마이그레이션 프로세스는 원래 라우팅 로직을 유지하는 다음과 같은 Application Load Balancer 리스너 규칙을 생성합니다.

- 기본 웹 사이트로의 포트 80 트래픽 경로
- InternalAPI로 연결되는 포트 8081 트래픽 경로
- ReportingPortal로 향하는 포트 8082 트래픽 경로

공유 구성 및 종속성

사이트가 구성 또는 종속성을 공유하는 경우는 이러한 관계를 적절하게 eb migrate 처리합니다. 여러 사이트가 공통 구성을 공유하는 다음 예제를 참조하세요.

```
<!-- Shared configuration in applicationHost.config -->
<location path="Default Web Site">
    <system.webServer>
        <asp enableSessionState="true" />
        <caching enabled="true" enableKernelCache="true" />
    </system.webServer>
</location>
```

마이그레이션 프로세스는 다음 작업을 완료합니다.

1. 사이트 간 공유 구성 식별
2. 이러한 설정을 적용하기 위한 적절한 PowerShell 스크립트를 생성합니다.
3. 구성 계층 구조 및 상속 유지

모범 사례

마이그레이션된 애플리케이션의 네트워크 구성에 대한 모범 사례를 따르는 것이 좋습니다. 다음 그룹은 요약 지침을 제공합니다.

VPC 설계

- AWS VPC 설계 모범 사례 준수
- 로드 밸런서 및 EC2 인스턴스에 별도의 서브넷 사용
- 적절한 라우팅 테이블 및 NACLs 구현
- AWS 서비스에 대한 VPC 엔드포인트 고려

높은 가용성

- 여러 가용 영역에 걸쳐 배포
- 로드 밸런서에 최소 2개의 서브넷 사용
- AZs 간 Auto Scaling 구성
- 적절한 상태 확인 구현

보안

- 보안 모범 사례 준수
- 보안 그룹을 기본 액세스 제어로 사용
- 추가 보안을 위한 네트워크 액세스 제어 목록(ACLs) 구현
- VPC 흐름 로그 모니터링

문제 해결

일반적인 네트워크 구성 문제는 다음과 같습니다. 다음 각 주제는 환경의 네트워크 구성 및 상태에 대한 자세한 정보를 얻기 위한 예제 명령입니다.

서브넷 구성

```
# Verify subnet availability
```

```
PS C:\migrations_workspace> aws ec2 describe-subnets --subnet-ids subnet-id

# Check available IP addresses
PS C:\migrations_workspace>aws ec2 describe-subnets --subnet-ids subnet-id --query
 'Subnets[].AvailableIpAddressCount'
```

보안 그룹 액세스

```
# Verify security group rules
PS C:\migrations_workspace> aws ec2 describe-security-groups --group-ids sg-id

# Test network connectivity
PS C:\migrations_workspace> aws ec2 describe-network-interfaces --filters
 Name=group-id,Values=sg-id
```

로드 밸런서 상태

```
# Check load balancer health
PS C:\migrations_workspace> aws elbv2 describe-target-health --target-group-arn
 arn:aws:elasticloadbalancing:region:account-id:targetgroup/group-name/group-id
```

보안 구성 및 IAM 역할

eb migrate 명령은 IAM 역할, 인스턴스 프로파일 및 서비스 역할을 통해 AWS 보안 구성을 관리합니다. 이러한 구성 요소를 이해하면 마이그레이션 중에 적절한 액세스 제어 및 보안 규정 준수를 보장할 수 있습니다.

인스턴스 프로파일 구성

인스턴스 프로파일은 Elastic Beanstalk가 환경의 EC2 인스턴스에 연결하는 IAM 역할의 컨테이너 역할을 합니다. 를 실행할 때 사용자 지정 인스턴스 프로파일을 지정할 eb migrate수 있습니다.

```
PS C:\migrations_workspace> eb migrate --instance-profile "CustomInstanceProfile"
```

인스턴스 프로파일을 지정하지 않으면는 다음 권한이 있는 기본 프로파일을 eb migrate 생성합니다.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
```

```
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:GetObject",
                "s3:GetObjectVersion",
                "s3:ListBucket"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-*",
                "arn:aws:s3:::elasticbeanstalk-*/*"
            ]
        }
    ]
}
```

서비스 역할 관리

서비스 역할을 통해 Elastic Beanstalk는 사용자를 대신하여 AWS 리소스를 관리할 수 있습니다. 다음 명령을 사용하여 마이그레이션 중에 사용자 지정 서비스 역할을 지정합니다.

```
PS C:\migrations_workspace> eb migrate --service-role "CustomServiceRole"
```

지정하지 않으면는 Elastic Beanstalk가 역할을 수임하도록 허용하는 신뢰 정책을 `aws-elasticbeanstalk-service-role` 사용하여 라는 기본 서비스 역할을 eb migrate 생성합니다. 이 서비스 역할은 Elastic Beanstalk가 환경 상태를 모니터링하고 관리형 플랫폼 업데이트를 수행하는 데 필수적입니다. 서비스 역할에는 두 가지 관리형 정책이 필요합니다.

- `AWSElasticBeanstalkEnhancedHealth` - Elastic Beanstalk가 향상된 상태 보고 시스템을 사용하여 인스턴스 및 환경 상태를 모니터링할 수 있도록 허용합니다.
- `AWSElasticBeanstalkManagedUpdates` - 새 플랫폼 버전을 사용할 수 있을 때 환경 리소스 업데이트를 포함하여 Elastic Beanstalk가 관리형 플랫폼 업데이트를 수행할 수 있도록 허용합니다.

이러한 정책을 사용하면 서비스 역할에 다음과 같은 권한이 있습니다.

- Auto Scaling 그룹 생성 및 관리
- Application Load Balancer 생성 및 관리
- Amazon CloudWatch에 로그 업로드
- EC2 인스턴스 관리

서비스 역할에 대한 자세한 내용은 Elastic Beanstalk 개발자 안내서Elastic Beanstalk 서비스 역할의 섹션을 참조하세요.

보안 그룹 구성

이 eb migrate 명령은 IIS 사이트 바인딩을 기반으로 보안 그룹을 자동으로 구성합니다. 예를 들어 소스 환경에 포트 80, 443 및 8081을 사용하는 사이트가 있는 경우 다음 구성 결과가 표시됩니다.

```
<site name="Default Web Site">
    <bindings>
        <binding protocol="http" bindingInformation="*:80:" />
        <binding protocol="https" bindingInformation="*:443:" />
    </bindings>
</site>
<site name="InternalAPI">
    <bindings>
        <binding protocol="http" bindingInformation="*:8081:" />
    </bindings>
</site>
```

마이그레이션 프로세스는 다음 작업을 완료합니다.

- 인터넷에서 포트 80 및 443의 인바운드 트래픽을 허용하는 로드 밸런서 보안 그룹을 생성합니다 (0.0.0.0/0).
- 로드 밸런서의 트래픽을 허용하는 EC2 보안 그룹을 생성합니다.
- 이 지정된 경우 추가 포트(예: 8081)`--copy-firewall-config`를 구성합니다.

기본적으로 Application Load Balancer는 인터넷에서 퍼블릭 액세스로 구성됩니다. 특정 IP 범위로 액세스를 제한하거나 프라이빗 로드 밸런서를 사용하는 등이 동작을 사용자 지정해야 하는 경우 `--vpc-config` 파라미터를 사용하여 기본 VPC 및 보안 그룹 구성을 재정의할 수 있습니다.

```
PS C:\migrations_workspace> eb migrate --vpc-config vpc-config.json
```

예를 들어 다음 `vpc-config.json` 구성은 프라이빗 서브넷에 프라이빗 로드 밸런서를 생성합니다.

```
{
    "id": "vpc-12345678",
    "publicip": "false",
    "elbscheme": "internal",
```

```
    "ec2subnets": ["subnet-private1", "subnet-private2"],
    "elbsubnets": ["subnet-private1", "subnet-private2"]
}
```

VPC 구성 옵션에 대한 자세한 내용은 섹션을 참조하세요VPC 구성.

SSL 인증서 통합

HTTPS 바인딩으로 사이트를 마이그레이션할 때 AWS Certificate Manager (ACM)을 통해 SSL 인증서를 통합합니다.

```
PS C:\migrations_workspace> eb migrate --ssl-certificates
 "arn:aws:acm:region:account:certificate/certificate-id"
```

이 구성은 다음 작업을 완료합니다.

- 인증서를 Application Load Balancer와 연결
- 로드 밸런서에서 HTTPS 종료 유지
- 로드 밸런서와 EC2 인스턴스 간의 내부 HTTP 통신을 보존합니다.

Windows 인증

Windows 인증을 사용하는 애플리케이션의 경우는 다음과 `web.config` 같이 애플리케이션의 인증 설정을 eb migrate 보존합니다.

```
<configuration>
    <system.webServer>
        <security>
            <authentication>
                <windowsAuthentication enabled="true">
                    <providers>
                        <add value="Negotiate" />
                        <add value="NTLM" />
                    </providers>
                </windowsAuthentication>
            </authentication>
        </security>
    </system.webServer>
</configuration>
```

> **Important**
>
> 이 eb migrate 명령은 소스 환경에서 대상 Elastic Beanstalk 인스턴스로 사용자 프로필 또는 계정을 복사하지 않습니다. 소스 서버에서 생성한 사용자 지정 사용자 계정 또는 그룹은 마이그레이션 후 대상 환경에서 다시 생성해야 합니다.

`IUSR` 및와 같은 기본 제공 Windows 계정`IIS_IUSRS`과 기타 모든 기본 제공 계정 및 그룹은 기본적으로 대상 Windows Server 인스턴스에 포함됩니다. 내장 IIS 계정 및 그룹에 대한 자세한 내용은 Microsoft 설명서의 IIS의 내장 사용자 및 그룹 계정 이해를 참조하세요.

애플리케이션이 사용자 지정 Windows 사용자 계정 또는 Active Directory 통합을 사용하는 경우 마이그레이션이 완료된 후 이러한 측면을 별도로 구성해야 합니다.

모범 사례 및 문제 해결

관리 역할

Elastic Beanstalk 환경의 역할을 관리할 때 AWS IAM 모범 사례를 구현합니다.

역할 생성 및 관리

- 가능한 경우 AWS 관리형 정책을 사용하여 역할 생성
- IAM 보안 모범 사례 준수
- 사용자 지정 AWS 정책에 정책 생성기 사용
- 추가 보안을 위한 권한 경계 구현

모니터링 및 감사

를 활성화 AWS CloudTrail 하여 역할 사용량을 모니터링합니다.

- AWS CloudTrail 사용 설명서 따르기
- 실시간 모니터링을 위한 CloudWatch Logs 통합 구성
- 무단 API 호출에 대한 알림 설정

정기 검토 프로세스

분기별 검토 주기를 설정하여 다음 작업을 수행합니다.

- IAM Access Analyzer를 사용하여 미사용 권한 감사
- 오래된 권한 제거
- 최소 권한 원칙에 따라 역할 업데이트

인증서 관리

Elastic Beanstalk 환경에서 SSL/TLS 인증서에 대해 다음 사례를 구현합니다.

인증서 수명 주기

- 인증서 관리에 AWS Certificate Manager 사용
- ACM에서 발급한 인증서에 대한 자동 갱신 활성화
- 만료 알림 설정

보안 표준

- TLS 1.2 이상 사용
- HTTPS 리스너에 대한 AWS 보안 정책 준수
- 필요한 경우 HTTP 엄격한 전송 보안(HSTS) 구현

보안 그룹 관리

다음 보안 그룹 모범 사례를 구현합니다.

규칙 관리

- 모든 사용자 지정 포트 요구 사항 문서화
- VPC 흐름 로그를 사용하여 트래픽 모니터링
- 가능한 경우 IP 범위 대신 보안 그룹 참조 규칙 사용

정기 감사

월별 검토를 설정하여 다음 작업을 수행합니다.

- 미사용 규칙 식별 및 제거
- 소스/대상 요구 사항 검증
- 중복 규칙 확인

로깅 및 모니터링

효과적인 보안 모니터링을 위해 다음 로그를 구성합니다.

EC2 인스턴스의 Windows 이벤트 로그

```
# Review Security event log
```

```
PS C:\migrations_workspace> Get-EventLog -LogName Security -Newest 50

# Check Application event log
PS C:\migrations_workspace> Get-EventLog -LogName Application -Source "IIS*"
```

CloudWatch Logs 통합

중앙 집중식 모니터링 및 알림을 위해 Windows 이벤트 로그를 CloudWatch로 스트리밍하도록 CloudWatch Logs 에이전트를 구성합니다.

지속적인 문제의 경우 이러한 로그를 수집하고 다음 정보로 AWS Support 에 문의하세요.

- 환경 ID
- 배포 ID(해당하는 경우)
- 관련 오류 메시지
- 보안 변경의 타임라인

IIS에서 Elastic Beanstalk로의 마이그레이션 매핑 이해

IIS에서 Elastic Beanstalk로 마이그레이션하려면 온프레미스 Windows 서버 구성을 AWS 클라우드 리소스에 매핑해야 합니다. 이 매핑을 이해하는 것은 성공적인 마이그레이션 및 마이그레이션 후 관리에 매우 중요합니다.

Elastic Beanstalk의 IIS 사이트 및 애플리케이션

IIS에서 웹 사이트는 웹 애플리케이션 및 가상 디렉터리 모음을 나타내며, 각 웹 애플리케이션 및 가상 디렉터리에는 자체 구성 및 콘텐츠가 있습니다. Elastic Beanstalk로 마이그레이션할 때 이러한 구성 요소는 다음과 같이 변환됩니다.

IIS 웹 사이트

IIS 웹 사이트는 Elastic Beanstalk 내의 애플리케이션이 됩니다. 바인딩, 애플리케이션 풀 및 인증 설정을 포함한 각 웹 사이트의 구성은 Elastic Beanstalk의 배포 매니페스트()를 통해 보존됩니다`aws-windows-deployment-manifest.json`.

예를 들어 기본 웹 사이트 및 IntranetSite와 같은 여러 사이트가 있는 경우는 격리를 유지하면서 각 사이트의 콘텐츠 및 구성을 eb migrate 패키징합니다.

이 명령은 애플리케이션에 대한 라우팅 요청을 처리하기 위한 적절한 Application Load Balancer(ALB) 리스너 규칙을 생성합니다. 또한 원래 IIS 바인딩을 기반으로 적절한 포트 액세스를 보장하도록 보안 그룹을 구성합니다.

애플리케이션 풀

IIS 애플리케이션 풀은 애플리케이션에 작업자 프로세스 격리, 런타임 관리 및 재활용 기능을 제공합니다. Elastic Beanstalk에서는 네`aws:elasticbeanstalk:environment:process`임스페이스를 통해 정의되고 EC2 인스턴스의 IIS를 통해 구성된 환경 프로세스에 매핑됩니다.

마이그레이션은 다음을 포함한 중요한 애플리케이션 풀 설정을 유지합니다.

- 프로세스 모델 구성 - Identity(ApplicationPoolIdentity, NetworkService 또는 사용자 지정 계정), 유휴 제한 시간 설정 및 프로세스 재활용 간격
- .NET CLR 버전 설정 - 애플리케이션 호환성을 보장하기 위해 지정된 .NET Framework 버전(v2.0, v4.0 또는 관리형 코드 없음)을 유지합니다.
- 관리형 파이프라인 모드 - HTTP 요청 처리 아키텍처를 유지하기 위해 통합 또는 클래식 파이프라인 모드 설정을 유지합니다.
- 고급 설정 - 대기열 길이, CPU 제한, 빠른 실패 방지 임계값 및 시작 시간 제한

eb migrate 명령은 Elastic Beanstalk 환경으로 마이그레이션하는 동안 사이트와 애플리케이션 풀 간의 매핑을 보존합니다.

애플리케이션 풀이 사용자 지정 재활용 일정(특정 시간 또는 메모리 임계값)을 사용하는 경우 EC2 인스턴스에서 적절한 IIS 설정을 구성하는 배포 패키지의 PowerShell 스크립트를 통해 구현됩니다.

웹 사이트 바인딩

클라이언트가 애플리케이션에 액세스하는 방법을 정의하는 IIS 웹 사이트 바인딩은 다음 Application Load Balancer(ALB) 구성으로 변환됩니다.

- 포트 바인딩은 해당 ALB 리스너 규칙에 매핑됩니다.
- 호스트 헤더 구성은 ALB 라우팅 규칙으로 변환됩니다.
- SSL 지원 사이트는 AWS 인증서 관리를 위해 Certificate Manager(ACM)를 사용합니다.

가상 디렉터리 및 애플리케이션 경로 관리

IIS 가상 디렉터리 및 애플리케이션은 물리적 디렉터리에 대한 URL 경로 매핑을 제공합니다. Elastic Beanstalk는 다음 구문을 통해 이러한 관계를 유지합니다.

가상 디렉터리

마이그레이션 프로세스는 배포 패키지에 있는 가상 디렉터리의 물리적 경로를 보존합니다.

경로 매핑은 EC2 인스턴스의 IIS 구성에서 구성되므로 마이그레이션 후에도 URL 구조가 그대로 유지됩니다.

비 시스템 드라이브 물리적 경로

> **Important**
>
> 기본적으로 Elastic Beanstalk Windows 환경은 C:\ 드라이브(루트 볼륨)만 프로비저닝합니다. 현재 버전에서는 비 시스템 드라이브(D:\, E:\ 등)에 콘텐츠가 있는 애플리케이션이 마이그레이션에 지원되지 않습니다.

이 eb migrate 명령은 비 시스템 드라이브에 있는 물리적 경로를 자동으로 감지하고 다음 예제와 같은 잠재적 문제에 대해 경고합니다.

```
ERROR: Detected physical paths on drive D:\ which are not supported in the current
 version:
  - D:\websites\intranet
  - D:\shared\images

Migration of content from non-system drives is not supported. Please relocate this
 content to the C:\ drive before migration. Otherwise, select only those sites that
 are on C:\.
```

애플리케이션에 비 시스템 드라이브에 대한 종속성이 있는 경우 마이그레이션 전에 모든 콘텐츠를 C:\ 드라이브에 저장하도록 애플리케이션을 수정해야 합니다.

중첩 애플리케이션

웹 사이트 아래에 중첩된 애플리케이션은 올바른 경로 구성과 적절한 애플리케이션 풀 할당으로 배포됩니다. 마이그레이션 프로세스는 모든 `web.config` 설정을 보존하여 애플리케이션별 구성이 클라우드 환경에서 예상대로 계속 작동하도록 합니다.

URL 재작성 및 애플리케이션 요청 라우팅(ARR)

IIS 배포에서 URL 재작성 또는 애플리케이션 요청 라우팅(ARR)을 사용하는 경우는 다음 규칙 및 구성을 통해 이러한 구성을 eb migrate 처리합니다.

URL 재작성 규칙

`web.config` 파일의 URL 재작성 규칙은 가능한 경우 ALB 라우팅 규칙으로 변환됩니다. 예를 들어 다음 항목은 호스트 헤더 및 경로 패턴을 기반으로 트래픽을 지시하는 ALB 리스너 규칙이 됩니다.

```
<!-- Original IIS URL Rewrite Rule -->
<rule name="Redirect to WWW" stopProcessing="true">
    <match url="(.*)" />
    <conditions>
        <add input="{HTTP_HOST}" pattern="^example.com$" />
    </conditions>
    <action type="Redirect" url="http://www.example.com/{R:1}" />
</rule>
```

애플리케이션 요청 라우팅

ARR 구성은 EC2 인스턴스에 ARR 기능을 설치하여 보존됩니다. 마이그레이션 프로세스는 다음 작업을 완료합니다.

- 소스 환경과 일치하도록 프록시 설정을 구성합니다.
- ARR과 연결된 URL 재작성 규칙을 유지합니다.

마이그레이션 아티팩트 구조

를 실행하면 필요한 모든 배포 구성 요소가 포함된 구조화된 디렉터리eb migrate가 생성됩니다. 다음 목록은 디렉터리 구조를 설명합니다.

```
C:\migration_workspace\
### .\migrations\latest\
    ### upload_target\
        ### [SiteName].zip                 # One ZIP per IIS site
        ### aws-windows-deployment-manifest.json
        ### ebmigrateScripts\
            ### site_installer.ps1         # Site installation scripts
            ### arr_configuration.ps1      # ARR configuration scripts
            ### permission_handler.ps1     # Permission management
            ### firewall_config.ps1        # Windows Firewall rules
```

`aws-windows-deployment-manifest.json` 파일은 Elastic Beanstalk에 애플리케이션을 배포하는 방법을 지시하는 코어 구성 파일입니다. 다음 예제 구조를 참조하세요.

```
{
    "manifestVersion": 1,
    "deployments": {
        "msDeploy": [
            {
                "name": "Primary Site",
                "parameters": {
                    "appBundle": "DefaultWebSite.zip",
                    "iisPath": "/",
                    "iisWebSite": "Default Web Site"
                }
            }
        ],
        "custom": [
            {
                "name": "ConfigureARR",
                "scripts": {
                    "install": {
                        "file": "ebmigrateScripts\\arr_configuration.ps1"
                    },
                    "uninstall": {
                        "file": "ebmigrateScripts\\noop.ps1"
                    },
                    "restart": {
                        "file": "ebmigrateScripts\\noop.ps1"
                    }
                }
            }
        ]
    }
}
```

이 매니페스트는 마이그레이션에 대해 다음과 같은 결과를 보장합니다.

- 애플리케이션이 올바른 IIS 경로에 배포됨
- 사용자 지정 구성이 적용됨
- 사이트별 설정은 보존됩니다.
- 배포 순서 유지

고급 마이그레이션 시나리오

이 섹션에서는 복잡한 IIS 배포를 위한 고급 마이그레이션 시나리오를 다룹니다.

Application Request Routing(ARR)을 사용한 다중 사이트 마이그레이션

이 eb migrate 명령은 마이그레이션 중에 ARR 구성을 자동으로 감지하고 보존합니다. IIS에서 ARR 설정을 식별하면 대상 EC2 인스턴스에 ARR을 다시 설치하고 구성하는 데 필요한 PowerShell 스크립트가 `applicationHost.config`생성됩니다.

ARR 구성 감지

마이그레이션 프로세스는 IIS의 세 가지 주요 구성 섹션을 검사합니다.

- `system.webServer/proxy`: 코어 ARR 프록시 설정
- `system.webServer/rewrite`: URL 재작성 규칙
- `system.webServer/caching`: 캐싱 구성

예를 들어 포트 80에서 `RouterSite` 실행되는가 각각 포트 8081 `APIService` 및 8082에 대한 요청을 프록시하고 포트 8081 및 8082에서 `AdminPortal` 실행되는 공통 ARR 구성을 생각해 보십시오.

```
<!-- Original IIS ARR Configuration -->
<rewrite>
    <rules>
        <rule name="Route to API" stopProcessing="true">
            <match url="^api/(.*)$" />
            <action type="Rewrite" url="http://backend:8081/api/{R:1}" />
        </rule>
        <rule name="Route to Admin" stopProcessing="true">
            <match url="^admin/(.*)$" />
            <action type="Rewrite" url="http://backend:8082/admin/{R:1}" />
        </rule>
    </rules>
</rewrite>
```

다음 다이어그램은 이러한 규칙이 IIS 서버의 포트 80 뒤에 숨겨지고 EC2 보안 그룹을 통해 노출되지 않는 방법을 보여줍니다. 포트 80만 Application Load Balancer에 액세스할 수 있으며 포트 80에서 모든 트래픽이 대상 그룹으로 라우팅됩니다.



다음 명령은이 구성을 마이그레이션할 수 있습니다.

```
PS C:\migrations_workspace> eb migrate --sites "RouterSite,APIService,AdminPortal" `
    --copy-firewall-config
```

ARR 마이그레이션 프로세스

마이그레이션 프로세스는 여러 단계를 통해 ARR 구성을 보존합니다.

구성 내보내기

도구는 세 개의 키 구성 섹션에서 `ebmigrateScripts` 디렉터리에 저장된 별도의 XML 파일로 기존 ARR 설정을 내보냅니다.

```
ebmigrateScripts\
### arr_config_proxy.xml
### arr_config_rewrite.xml
### arr_config_caching.xml
```

설치 스크립트

ARR 설정을 처리하기 위해 두 개의 PowerShell 스크립트가 생성됩니다.

1. `arr_msi_installer.ps1`: ARR 모듈을 다운로드하고 설치합니다.
2. `arr_configuration_importer_script.ps1`: 내보낸 ARR 구성을 가져옵니다.

배포 매니페스트 통합

스크립트는의 항목을 통해 배포 프로세스에 통합됩니다`aws-windows-deployment-manifest.json`.

```
{
    "manifestVersion": 1,
    "deployments": {
        "custom": [
            {
                "name": "WindowsProxyFeatureEnabler",
                "scripts": {
                    "install": {
                        "file": "ebmigrateScripts\
\windows_proxy_feature_enabler.ps1"
                    }
                }
            },
            {
                "name": "ArrConfigurationImporterScript",
                "scripts": {
                    "install": {
                        "file": "ebmigrateScripts\
\arr_configuration_importer_script.ps1"
                    }
                }
            }
```

```
        ]
    }
}
```

로드 밸런서 통합

마이그레이션 프로세스는 가능한 경우 ARR 규칙을 Application Load Balancer(ALB) 리스너 규칙으로 변환합니다. 예를 들어 위의 ARR 구성을 사용하면 EC2 인스턴스에서 내부 라우팅을 유지하면서 URL 경로 패턴을 기반으로 트래픽을 라우팅하는 ALB 규칙이 생성됩니다.

결과 환경은 AWS의 탄력적 인프라를 활용하면서 ARR 라우팅 로직을 유지합니다. Application Load Balancer가 외부 트래픽 배포를 관리하는 동안 ARR이 내부 라우팅을 처리하는 등 애플리케이션은 이전과 같이 계속 작동합니다.

호스트 기반 라우팅을 사용한 ARR 없는 다중 사이트 마이그레이션

Application Request Routing(ARR)은 IIS에서 여러 사이트를 관리하는 일반적인 접근 방식이지만 Application Load Balancer의 호스트 기반 라우팅 기능을 활용하여 ARR 없이 다중 사이트 배포를 Elastic Beanstalk로 직접 마이그레이션할 수도 있습니다. 이 접근 방식은 추가 라우팅 계층을 제거하여 복잡성을 줄이고 성능을 개선할 수 있습니다.

호스트 기반 라우팅 개요

이 접근 방식에서는 각 IIS 사이트가 EC2 인스턴스 외부에 노출되고 Application Load Balancer는 호스트 헤더를 기반으로 트래픽을 적절한 포트로 직접 라우팅합니다. 이렇게 하면 애플리케이션 간의 분리를 유지하면서 ARR이 필요하지 않습니다.

자체 호스트 이름 바인딩이 있는 세 개의 사이트가 있는 다중 사이트 IIS 구성을 고려합니다.

```
<sites>
    <site name="Default Web Site" id="1">
        <bindings>
            <binding protocol="http" bindingInformation="*:8081:www.example.com" />
        </bindings>
    </site>
    <site name="InternalAPI" id="2">
        <bindings>
            <binding protocol="http" bindingInformation="*:8082:api.internal" />
        </bindings>
    </site>
```

```
    <site name="ReportingPortal" id="3">
        <bindings>
            <binding protocol="http" bindingInformation="*:8083:reports.internal" />
        </bindings>
    </site>
</sites>
```

이러한 사이트는 EC2 보안 그룹을 통해 포트 8081, 8082 및 8083에 노출됩니다. Application Load Balancer는 Load Balancer서 리스너 규칙 구성을 기반으로 라우팅됩니다.



마이그레이션 프로세스

ARR을 사용하지 않고이 구성을 Elastic Beanstalk로 마이그레이션하려면 다음 예제에서 eb migrate 명령을 사용합니다.

```
PS C:\migrations_workspace> eb migrate --sites "Default Web
 Site,InternalAPI,ReportingPortal"
```

마이그레이션 프로세스는 호스트 헤더를 기반으로 트래픽을 적절한 대상 그룹으로 보내는 호스트 기반 라우팅 규칙을 사용하여 Application Load Balancer를 자동으로 구성합니다. 각 대상 그룹은 EC2 인스턴스의 해당 포트로 트래픽을 전달합니다.

1. 호스트 헤더 www.example.com → 포트 8081의 대상 그룹
2. 호스트 헤더 api.internal → 포트 8082의 대상 그룹
3. 호스트 헤더 reports.internal → 포트 8083의 대상 그룹

SSL/TLS 구성

SSL/TLS로 애플리케이션을 보호하려면 다음 단계를 수행합니다.

1. AWS Certificate Manager(ACM)을 통해 도메인에 대한 인증서를 요청합니다.
2. 이러한 인증서를 사용하여 Application Load Balancer에서 HTTPS 리스너를 구성합니다.
3. 다음 구성 옵션 설정으로 HTTPS 리스너를 포함하도록 환경 구성을 업데이트합니다.

```
option_settings:
  aws:elb:listener:443:
    ListenerProtocol: HTTPS
    SSLCertificateId: arn:aws:acm:region:account-id:certificate/certificate-id
    InstancePort: 80
    InstanceProtocol: HTTP
```

이 구성을 사용하면 로드 밸런서에서 SSL 종료가 수행되고 트래픽이 HTTP를 통해 인스턴스로 전달됩니다. 이렇게 하면 클라이언트와의 보안 연결을 유지하면서 인증서 관리를 간소화할 수 있습니다.

모범 사례

보안 그룹

Application Load Balancer 보안 그룹에서 IIS 사이트(이 예에서는 8081, 8082, 8083)에서 사용하는 포트에서만 인바운드 트래픽을 허용하도록 보안 그룹을 구성합니다.

상태 확인

트래픽이 정상 인스턴스로만 라우팅되도록 각 대상 그룹에 대한 상태 확인을 구성합니다. 아직 없는 경우 각 애플리케이션에 대한 상태 확인 엔드포인트를 생성합니다.

모니터링

CloudWatch 경보를 설정하여 각 대상 그룹의 상태와 성능을 개별적으로 모니터링합니다. 이를 통해 개별 애플리케이션과 관련된 문제를 식별할 수 있습니다.

스케일링

Auto Scaling 정책을 구성할 때 모든 애플리케이션의 리소스 요구 사항을 고려합니다. 한 애플리케이션에 리소스 요구 사항이 크게 다른 경우 별도의 환경으로 마이그레이션하는 것이 좋습니다.

가상 디렉터리 관리

이 eb migrate 명령은 IIS 애플리케이션을 Elastic Beanstalk로 마이그레이션하는 동안 가상 디렉터리 구조를 보존합니다.

기본 권한 구성

가상 디렉터리를 마이그레이션할 때는 ReadAndExecute에 다음에 대한 액세스 권한을 부여하여 기본 권한 세트를 eb migrate 설정합니다.

- IIS_IUSRS
- IUSR
- 인증된 사용자

예를 들어 일반적인 가상 디렉터리 구조를 생각해 보세요.

```
<site name="CorporatePortal">
    <application path="/" applicationPool="CorporatePortalPool">
```

```
        <virtualDirectory path="/" physicalPath="C:\sites\portal" />
        <virtualDirectory path="/shared" physicalPath="C:\shared\content" />
        <virtualDirectory path="/reports" physicalPath="D:\reports" />
    </application>
</site>
```

암호로 보호되는 가상 디렉터리

에서 암호로 보호된 가상 디렉터리가 eb migrate 발생하면 경고가 발생하고 수동 개입이 필요합니다.

다음 구성 예제는 예제 다음에 오는 경고 응답을 발생시킵니다.

```
<virtualDirectory path="/secure"
                 physicalPath="C:\secure\content"
                 userName="DOMAIN\User"
                 password="[encrypted]" />
```

```
[WARNING] CorporatePortal/secure is hosted at C:\secure\content which is password-
protected and won't be copied.
```

암호 보호를 유지하려면 다음과 같은 사용자 지정 배포 스크립트를 생성합니다.

```
# PS C:\migrations_workspace> cat secure_vdir_config.ps1

$vdirPath = "C:\secure\content"
$siteName = "CorporatePortal"
$vdirName = "secure"
$username = "DOMAIN\User"
$password = "SecurePassword"

# Ensure directory exists
if (-not (Test-Path $vdirPath)) {
    Write-Host "Creating directory: $vdirPath"
    New-Item -Path $vdirPath -ItemType Directory -Force
}

# Configure virtual directory with credentials
Write-Host "Configuring protected virtual directory: $vdirName"
New-WebVirtualDirectory -Site $siteName -Name $vdirName `
    -PhysicalPath $vdirPath -UserName $username -Password $password

# Set additional permissions as needed
```

```
$acl = Get-Acl $vdirPath
$rule = New-Object System.Security.AccessControl.FileSystemAccessRule(
    $username, "ReadAndExecute", "ContainerInherit,ObjectInherit", "None", "Allow"
)
$acl.AddAccessRule($rule)
Set-Acl $vdirPath $acl
```

매니페스트에 포함시켜 배포에이 스크립트를 추가합니다.

```
{
    "manifestVersion": 1,
    "deployments": {
        "custom": [
            {
                "name": "SecureVirtualDirectory",
                "scripts": {
                    "install": {
                        "file": "secure_vdir_config.ps1"
                    }
                }
            }
        ]
    }
}
```

사용자 지정 권한 관리

eb migrate 명령은 기본값 이외의 권한이 필요한 애플리케이션을 수용하기 위한 사용자 지정 권한 스크립트용 프레임워크를 제공합니다.

```
$paths = @(
    "C:\sites\portal\uploads",
    "C:\shared\content"
)

foreach ($path in $paths) {
    if (-not (Test-Path $path)) {
        Write-Host "Creating directory: $path"
        New-Item -Path $path -ItemType Directory -Force
    }

    $acl = Get-Acl $path
```

```
    # Add custom permissions
    $customRules = @(
        # Application Pool Identity - Full Control
        [System.Security.AccessControl.FileSystemAccessRule]::new(
            "IIS AppPool\CorporatePortalPool",
            "FullControl",
            "ContainerInherit,ObjectInherit",
            "None",
            "Allow"
        ),
        # Custom Service Account
        [System.Security.AccessControl.FileSystemAccessRule]::new(
            "NT SERVICE\CustomService",
            "Modify",
            "ContainerInherit,ObjectInherit",
            "None",
            "Allow"
        )
    )

    foreach ($rule in $customRules) {
        $acl.AddAccessRule($rule)
    }

    Set-Acl $path $acl
    Write-Host "Custom permissions applied to: $path"
}
```

모범 사례

다음 모범 사례에 따라 마이그레이션을 계획, 실행, 모니터링 및 확인합니다.

마이그레이션 전 계획

마이그레이션 전에 기존 권한 및 인증 요구 사항을 문서화합니다. 프로덕션에 배포하기 전에 개발 환경에서 사용자 지정 권한 스크립트를 테스트합니다.

공유 콘텐츠 관리

공유 콘텐츠 디렉터리의 경우 사용자 지정 스크립트를 통해 필요한 모든 파일 시스템 권한이 올바르게 구성되었는지 확인합니다. 공유 스토리지 요구 사항에 Amazon FSx for Windows File Server를 사용하는 것이 좋습니다.

모니터링 및 확인

마이그레이션 후 애플리케이션 로그를 모니터링하여 가상 디렉터리에 대한 적절한 액세스를 확인합니다. 다음 영역에 특히 주의하십시오.

- 애플리케이션 풀 자격 증명 액세스
- 사용자 지정 서비스 계정 권한
- 네트워크 공유 연결
- 인증 실패 횟수

사용자 지정 애플리케이션 풀 설정

eb migrate 명령은 기본적으로 사용자 지정 애플리케이션 풀 설정을 복사하지 않습니다. 사용자 지정 애플리케이션 풀 구성을 유지하려면 다음 절차에 따라 사용자 지정 매니페스트 섹션을 생성하고 적용합니다.

1. 마이그레이션 아티팩트의 아카이브를 생성합니다.

```
PS C:\migrations_workspace> eb migrate --archive
```

2. 사용자 지정 PowerShell 스크립트를 생성하여 애플리케이션 풀을 구성합니다.

```
# PS C:\migrations_workspace> cat .\migrations\latest\upload_target
\customize_application_pool_config.ps1

$configPath = "$env:windir\System32\inetsrv\config\applicationHost.config"

[xml]$config = Get-Content -Path $configPath

$newPoolXml = @"
<!-- Original IIS Configuration -->
<applicationPools>
    <add name="CustomPool"
         managedRuntimeVersion="v4.0"
         managedPipelineMode="Integrated">
        <processModel identityType="SpecificUser"
                      userName="AppPoolUser"
                      password="[encrypted]" />
        <recycling>
            <periodicRestart time="00:00:00">
                <schedule>
```

```
                    <add value="02:00:00" />
                    <add value="14:00:00" />
                </schedule>
            </periodicRestart>
        </recycling>
    </add>
</applicationPools>
"@
$newPoolXmlNode = [xml]$newPoolXml

# Find the applicationPools section
$applicationPools = $config.SelectSingleNode("//configuration/
system.applicationHost/applicationPools")

# Import the new node into the document
$importedNode = $config.ImportNode($newPoolXmlNode.DocumentElement, $true)
$applicationPools.AppendChild($importedNode)

# Save the changes
$config.Save($configPath)

Write-Host "ApplicationHost.config has been updated successfully."
```

3. 사용자 지정 스크립트를 포함하도록 `aws-windows-deployment-manifest.json` 파일을 업데이트합니다.

```
{
    "manifestVersion": 1,
    "deployments": {
        ...
        "custom": [
            ...,
            {
                "name": "ModifyApplicationPoolConfig",
                "description": "Modify application pool configuration from source
 machine to remove",
                "scripts": {
                    "install": {
                        "file": "customize_application_pool_config.ps1"
                    },
                    "restart": {
                        "file": "ebmigrateScripts\\noop.ps1"
                    },
```

```
                    "uninstall": {
                        "file": "ebmigrateScripts\\noop.ps1"
                    }
                }
            }
        ]
    }
}
```

4. 업데이트된 아카이브 디렉터리를 사용하여 환경을 생성합니다.

```
PS C:\migrations_workspace> eb migrate `
    --archive-dir '.\migrations\latest\upload_target\'
```

`--archive-dir` 인수는 새 아카이브가 생성되지 않도록 이전에 생성한 소스 코드를 사용하도록 eb migrate에 지시합니다.

이전 버전 배포

는 Elastic Beanstalk에서 타임스탬프가 지정된 디렉터리 및 애플리케이션 버전을 통해 마이그레이션 기록을 eb migrate 유지합니다. 각 마이그레이션은 필요한 경우 배포할 수 있는 고유한 zip 파일을 생성합니다.

```
PS C:\migrations_workspace> ls .\migrations\

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -------------         ------ ----
d----l        3/18/2025  10:34 PM                latest
d-----        3/16/2025   5:47 AM                migration_1742104049.479849
d-----        3/17/2025   9:18 PM                migration_1742246303.18056
d-----        3/17/2025   9:22 PM                migration_1742246546.565739
...
d-----        3/18/2025  10:34 PM                migration_1742337258.30742
```

`latest` 심볼 링크는 항상 가장 최근에 생성된 마이그레이션 아티팩트 디렉터리를 가리킵니다. 관련 애플리케이션 및 오류 로그 외에도 각 마이그레이션 아티팩트 디렉터리에는 Elastic Beanstalk에 배포할 수 있는 `upload_target.zip` 파일도 포함되어 있습니다.

```
PS C:\migrations_workspace> ls .\migrations\latest\
```

```
Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -------------         ------ ----
d-----        3/18/2025  10:34 PM                upload_target
-a----        3/18/2025  10:34 PM          13137 application.log
-a----        3/18/2025  10:34 PM              0 error.log
-a----        3/18/2025  10:34 PM        1650642 upload_target.zip
```

를 사용하여 `upload_target.zip` 파일을 배포할 수 있습니다eb migrate.

```
PS C:\migrations_workspace> eb migrate --zip .\migrations\latest\upload_target.zip
```

문제 해결 및 진단

이 섹션에서는 IIS 애플리케이션을 Elastic Beanstalk로 마이그레이션하는 동안 발생할 수 있는 일반적인 문제를 해결하기 위한 지침을 제공합니다.

EC2 키 페어를 환경과 연결

Amazon EC2 키 페어를 사용하여 Elastic Beanstalk 애플리케이션에 프로비저닝된 Amazon Elastic Compute Cloud(Amazon EC2) 인스턴스에 안전하게 로그인할 수 있습니다. 키 페어를 생성하는 방법에 대한 지침은 Amazon EC2 사용 설명서의 Amazon EC2를 사용하여 키 페어 만들기를 참조하세요.

에 키 이름을 지정하면 Elastic Beanstalk 환경을 키 페어와 연결하는 eb migrate 효과가 있습니다. 보안을 위해 EC2 인스턴스 보안 그룹에서 포트 3389가 열리지 않습니다. 초기 마이그레이션 eb config 후 포트 3389에서를 통해 트래픽을 허용하는 추가 EC2 보안 그룹을 연결할 수 있습니다.

```
PS C:\migrations_workspace> eb migrate  `
    --keyname "my-keypair"  `
    --verbose
```

키 페어를 만들면 Amazon EC2가 해당 퍼블릭 키의 복사본을 저장합니다. 환경 인스턴스에 연결하는 데 이 키를 더 이상 사용하지 않는 경우 Amazon EC2에서 삭제해도 됩니다. 자세한 내용은 Amazon EC2 사용 설명서의 키 페어 삭제를 참조하세요.

Windows Amazon EC2 인스턴스에 연결하는 방법에 대한 자세한 내용은 Windows 인스턴스에 연결을 참조하세요.

로그 액세스

EB CLI는 EC2 인스턴스에 로그인하지 않고도 Elastic Beanstalk 환경에서 로그를 검색하는 데 사용할 수 있는 eb logs 기능을 제공합니다. 실행 후 eb logs --zip 명령을 실행eb migrate하여 `.elasticbeanstalk\logs` 디렉터리에 로그를 다운로드하고 저장할 수 있습니다.

또는 AWS Elastic Beanstalk 콘솔을 통해 로그를 볼 수 있습니다. 자세한 내용은 Elastic Beanstalk 환경에서 Amazon EC2 인스턴스 로그 보기 단원을 참조하십시오.

클라이언트 측 아티팩트에 액세스

eb migrate 명령은 msdeploy 내부 마이그레이션 아티팩트 디렉터리에서 생성된 애플리케이션 및 오류 로그를 저장합니다.

```
./migrations/
### latest -> migration_20240308_123456/
### migration_20240308_123456/
    ### application.log
    ### error.log
    ### upload_target\
```

환경 상태 모니터링

Elastic Beanstalk는 향상된 상태 모니터링 기능을 사용하여 상태를 모니터링하는 데 도움이 됩니다. CPU 사용률, 지연 시간, 요청 수 및 응답 코드와 같은 기본 제공 지표를 활용하여 애플리케이션 인스턴스의 운영 상태를 지속적으로 추적하는 자동화된 상태 모니터링 시스템입니다.

상태 모니터링 시스템은 에이전트 기반 접근 방식을 사용하여 인스턴스 수준 데이터를 수집하고 실시간 로깅 및 알림과 통합합니다. Elastic Load Balancing(ELB) 및 Auto Scaling은 상태 변화에 동적으로 대응하여 고가용성과 내결함성을 보장합니다. 향상된 상태 보고를 포함한 고급 모니터링 모드는 애플리케이션 동작에 대한 세분화된 가시성을 제공하여 사전 예방적 문제 해결 및 자동 복구 메커니즘을 지원합니다.

EB CLI eb health 명령을 실행하여 환경의 상태를 표시합니다. 다음과 같은 정보가 표시됩니다.

- 인스턴스 상태
- 애플리케이션 응답 지표
- 시스템 리소스 사용률
- 최근 배포 이벤트

EC2 성능 최적화

기본적으로는 c5.2xlarge 인스턴스 유형을 eb migrate 선택하여 Elastic Beanstalk에서 최적의 최초 경험을 제공합니다. --instance-type 인수를 사용하여이 동작을 재정의할 수 있습니다.

```
PS C:\migrations_workspace> eb migrate `
    --instance-type "t3.large"
```

프로덕션 환경의 경우 인스턴스 유형을 선택할 때 다음 요소를 고려하세요.

- 애플리케이션의 메모리 요구 사항
- 워크로드 처리를 위한 CPU 요구 사항
- 네트워크 성능 요구 사항
- 비용 최적화 목표

EBS 볼륨 구성

기본적으로 Elastic Beanstalk는 환경에 대한 루트 블록 디바이스 볼륨(`C:\`)만 생성합니다. --ebs-snapshots 옵션을 사용하여 추가 Amazon Elastic Block Store 스냅샷 볼륨을 전달할 수 있습니다.

```
PS C:\migrations_workspace> eb migrate `
    --ebs-snapshots "snap-123456789abc"
```

Elastic Beanstalk를 사용하여 블록 디바이스 매핑을 구성하는 방법의 예는 블로그 기사 Customize Ephemeral and EBS Volumes in Elastic Beanstalk Environments를 참조하세요.

스토리지 요구 사항이 높은 애플리케이션의 경우 다음 옵션을 고려하세요.

- 영구 데이터에 EBS 볼륨 사용
- 정적 콘텐츠를 위한 Amazon S3 구현
- 공유 파일 시스템에 Amazon FSx for Windows File Server 사용

일반적인 문제 및 해결 방법

이벤트: Web Deploy 설치 누락

Web Deploy를 찾을 수 없음과 관련된 오류가 발생하면 Microsoft Web Platform Installer에서 Web Deploy 3.6 이상을 설치합니다. 다음 예제에서는 가능한 오류 메시지를 표시합니다.

```
Couldn't find msdeploy.exe. Follow instructions here: https://learn.microsoft.com/en-
us/iis/install/installing-publishing-technologies/installing-and-configuring-web-deploy
```

이벤트: 마이그레이션 중 권한 문제

권한 관련 오류가 발생하면 관리 권한으로 EB CLI를 실행하고 있는지 확인합니다. 다음 예제에서는 가능한 오류 메시지를 표시합니다.

```
[ERROR] Access to the path 'C:\inetpub\wwwroot\web.config' is denied.
```

이벤트: 애플리케이션 풀 자격 증명 문제

애플리케이션 풀 자격 증명 문제로 인해 애플리케이션이 시작되지 않는 경우에 표시된 대로 사용자 지정 스크립트를 생성하여 애플리케이션 풀 자격 증명을 구성합니다the section called “사용자 지정 애플리케이션 풀 설정”.

이벤트: SSL 인증서 구성 오류

HTTPS 바인딩이 작동하지 않는 경우 eb mibrate 옵션 `--ssl-certificates` 파라미터를 사용하여 유효한 ACM 인증서 ARN을 지정했는지 확인합니다.

이벤트: 환경 생성 제한 시간

환경 생성 시간이 초과되면 AWS Management Console의 AWS CloudFormation 이벤트에서 특정 리소스 생성 실패를 확인합니다. 일반적인 원인으로는 VPC 구성 문제 또는 서비스 제한이 있습니다.

지원 받기

해결할 수 없는 문제가 발생하는 경우에 문의하기 전에 다음 정보를 AWS Support 수집합니다.

- 환경 ID(`eb status`)
- 애플리케이션 로그(`eb logs --zip`)
- 의 마이그레이션 아티팩트 `.\migrations\latest\`
- 소스 IIS 구성(의 출력`eb migrate explore --verbose`)
- 자세한 오류 메시지

Elastic Beanstalk 문제 해결에 대한 자세한 내용은 섹션을 참조하세요Elastic Beanstalk 환경 문제 해결.

마이그레이션 옵션 비교: EB CLI와 AWS Application Migration Service

AWS 는 Windows 애플리케이션을 클라우드로 마이그레이션하기 위한 여러 경로를 제공합니다. 이 섹션에서는 EB CLI의 eb migrate 명령과 AWS Application Migration Service (MGN)의 두 가지 기본 옵션을 비교합니다. 이러한 접근 방식의 차이점을 이해하면 특정 요구 사항에 가장 적합한 마이그레이션 전략을 선택하는 데 도움이 됩니다.

마이그레이션 옵션 비교

Feature	EB CLI(eb migrate)	AWS Application Migration Service (MGN)
기본 포커스	IIS 웹 사이트 및 애플리케이션의 애플리케이션 수준 마이그레이션	전체 시스템(물리적, 가상 또는 클라우드 서버)의 서버 수준 리호스팅
에 가장 적합	최소한의 재구성으로 Elastic Beanstalk로 직접 마이그레이션하려는 IIS 애플리케이션	많은 서버 또는 복잡한 인프라와 관련된 대규모 마이그레이션
검색 접근 방식	IIS 사이트, 애플리케이션 및 구성의 애플리케이션 수준 검색	운영 체제 및 애플리케이션을 포함한 전체 시스템의 서버 수준 복제
대상 환경	Windows 애플리케이션에 최적화된 Elastic Beanstalk 환경을 직접 생성하고 구성합니다.	Elastic Beanstalk와 함께 작동하기 위해 추가 구성이 필요한 EC2 인스턴스를 생성합니다.
구성 보존	IIS별 구성(사이트, 애플리케이션 풀, 바인딩)을 자동으로 보존합니다.	불필요한 구성 요소를 포함할 수 있는 전체 서버 구성을 보존합니다.
배포 모델	Elastic Beanstalk 모범 사례를 사용하여 배포된 애플리케이션을 사용하여 깨끗한 Elastic Beanstalk 환경을 생성합니다.	클라우드 작업에 최적화가 필요할 수 있는 소스 서버의 복제본을 생성합니다.
마이그레이션 규모	특정 애플리케이션의 대상 마이그레이션에 이상적	많은 서버의 대규모 마이그레이션을 위해 설계됨

Feature	EB CLI(eb migrate)	AWS Application Migration Service (MGN)
마이그레이션 후 단계	미니멀, Elastic Beanstalk 관리 도구와 함께 사용할 준비가 된 환경	SSM 시작 후 작업 실행과 같이 Elastic Beanstalk와 통합하는 추가 단계가 필요합니다.

각 마이그레이션 옵션을 사용해야 하는 경우

다음 요구 사항이 있는 eb migrate 경우를 선택합니다.

- 전체 서버가 아닌 특정 IIS 애플리케이션을 마이그레이션하려는 경우
- 목표는 Elastic Beanstalk를 애플리케이션 관리 플랫폼으로 채택하는 것입니다.
- 손쉬운 조정, 배포 및 모니터링과 같은 Elastic Beanstalk의 관리형 플랫폼 기능을 활용하고자 하는 경우
- 클라우드 네이티브 운영의 AWS 모범 사례를 따르는 깨끗한 배포를 선호합니다.
- 마이그레이션 후 구성 작업을 최소화하려는 경우

다음 요구 사항이 있는 AWS Application Migration Service 경우를 선택합니다.

- 많은 수의 서버를 마이그레이션해야 합니다.
- 정확히 보존해야 하는 복잡한 서버 구성이 있는 경우
- 애플리케이션에 정확한 서버 환경을 유지해야 하는 호환성 문제가 있습니다.
- 애플리케이션을 최소한으로 변경하면서 "리프트 앤 시프트"를 원하는 경우
- 마이그레이션 후 애플리케이션을 리팩터링하거나 최적화할 계획입니다.

마이그레이션 워크플로 비교

EB CLI(eb migrate) 워크플로:

1. 소스 IIS 서버 또는 접속 호스트에 EB CLI를 설치합니다.
2. 를 실행eb migrate하여 IIS 애플리케이션을 검색합니다.
3. 명령은 애플리케이션과 구성을 패키징합니다.
4. Elastic Beanstalk 환경은 적절한 리소스로 생성됩니다.
5. 애플리케이션이 새 환경에 배포됩니다.
6. Elastic Beanstalk 도구를 사용하여 애플리케이션을 즉시 관리할 수 있습니다.

AWS Application Migration Service 워크플로:

1. 소스 서버에 AWS 복제 에이전트를 설치합니다.
2. 데이터 복제를 구성하고 테스트합니다.
3. 테스트 인스턴스를 시작하여 기능을 확인합니다.
4. 로 전환을 예약합니다 AWS.
5. 프로덕션 인스턴스를 시작합니다.
6. 시작 후 작업을 실행하여 클라우드에 맞게 최적화합니다.
7. Elastic Beanstalk가 대상 플랫폼인 경우 Elastic Beanstalk와 통합하려면 추가 구성이 필요합니다.

결론

Elastic Beanstalk는의 Windows 플랫폼 애플리케이션에 선호되는 대상이며 배포 AWS, 조정 및 관리를 간소화하는 관리형 환경을 제공합니다. 이 eb migrate 명령은 애플리케이션 설정을 보존하는 자동 검색 및 구성을 통해 IIS 애플리케이션용 Elastic Beanstalk에 대한 직접 경로를 제공합니다.

AWS Application Migration Service 는 대규모 서버 마이그레이션을 위한 강력한 기능을 제공하지만 Elastic Beanstalk와 통합하려면 추가 단계가 필요합니다. Elastic Beanstalk가 대상 플랫폼인 대부분의 IIS 애플리케이션 마이그레이션의 경우는 Elastic Beanstalk의 관리형 서비스 모델에 맞는 보다 간소화된 접근 방식을 eb migrate 제공합니다.

규모, 복잡성 및 원하는 최종 상태 아키텍처와 같은 요소를 고려하여 특정 요구 사항에 가장 적합한 마이그레이션 접근 방식을 선택합니다 AWS.

에 대한 자세한 내용은 AWS Application Migration Service 사용 설명서의 What is AWS Application Migration Service?를 AWS Application Migration Service참조하세요.

Elastic Beanstalk 환경 문제 해결

이 장에서는 Elastic Beanstalk 환경에서 발생하는 문제를 해결하기 위한 지침을 제공합니다. 여기서는 다음 정보를 제공합니다.

- AWS Systems Manager 도구 소개와 문제 해결 단계 및 권장 사항을 출력하는 사전 정의된 Elastic Beanstalk 런북을 실행하는 절차.
- 환경 상태가 악화될 경우 취할 조치 및 확인할 리소스에 대한 일반적인 지침.
- 주제 범주별로 구체적인 문제 해결 팁.

> **Note**
>
> 환경 상태가 빨간색으로 바뀌는 경우 먼저 사전 정의 런북이 포함된 AWS Systems Manager 도구를 사용하여 Elastic Beanstalk 문제를 해결해 볼 것을 권장합니다. 자세한 내용은 시스템 관리자 도구 사용 섹션을 참조하세요.

주제

- Elastic Beanstalk AWS Systems Manager 실행서 사용
- Elastic Beanstalk 환경의 문제 해결을 위한 일반 지침
- 환경 변수를 사용하여 보안 암호 및 파라미터에 액세스하는 환경
- 환경 생성 및 인스턴스 시작
- 배포
- 상태
- 구성
- Docker 컨테이너 문제 해결
- FAQ
- 일반적인 오류
- 배포 오류

Elastic Beanstalk AWS Systems Manager 실행서 사용

System Manager를 사용하여 Elastic Beanstalk 환경의 문제를 해결할 수 있습니다. 사용자가 빠르게 시작할 수 있도록 Systems Manager는 Elastic Beanstalk에 대해 사전 정의된 자동화 런북을 제공합니다. 자동화 런북은 일종의 Systems Manager 문서로, 사용자 환경의 인스턴스 및 기타 AWS 리소스에서 수행할 작업이 정의되어 있습니다.

문서 `AWSSupport-TroubleshootElasticBeanstalk`은(는) Elastic Beanstalk 환경을 저하시킬 수 있는 다양한 일반 문제를 식별할 수 있도록 만들어진 자동화 런북입니다. 이를 위해 EC2 인스턴스, VPC, AWS CloudFormation 스택, 로드 밸런서, Auto Scaling 그룹, 보안 그룹 규칙, 라우팅 테이블 및 ACL과 관련된 네트워크 구성 등 사용자 환경 구성 요소를 검사합니다.

또한 사용자 환경의 번들 로그 파일을 AWS Support에 업로드하는 옵션도 제공합니다.

자세한 내용은 AWS Systems Manager Automation 실행서 참조에서 `AWSSupport-TroubleshootElasticBeanstalk`를 참조하세요.

System Manager를 사용하여 **`AWSSupport-TroubleshootElasticBeanstalk`** 런북 실행

> **Note**
>
> Elastic Beanstalk 환경이 AWS 리전 있는 동일한에서이 절차를 실행합니다.

1. AWS Systems Manager콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창의 변경 관리(Change Management) 섹션에서 자동화(Automation)를 선택합니다.
3. 자동화 실행(Execute automation)을 선택합니다.
4. 아마존 소유(Owned by Amazon) 탭의 자동화 문서(Automation document) 검색창에 `AWSSupport-TroubleshootElasticBeanstalk`을(를) 입력합니다.
5. AWSSupport-TroubleshootElasticBeanstalk 카드를 선택하고 다음을 선택합니다.
6. 실행을 선택합니다.
7. 입력 매개변수 섹션에서:
   a. AutomationAssumRole 드롭다운에서 System Manager가 사용자를 대신하여 작업을 수행하도록 허용하는 역할의 ARN을 선택합니다.
   b. 애플리케이션 이름에 Elastic Beanstalk 애플리케이션의 이름을 입력합니다.

c. 환경 이름에 Elastic Beanstalk 환경을 입력합니다.

d. (선택 사항) S3UploaderLink에 AWS 지원 엔지니어가 로그 수집을 위한 S3 링크를 제공한 경우 링크를 입력합니다.

8. 실행을 선택합니다.

   단계 중 하나라도 실패하면 실패한 단계의 단계 ID 열 아래에 있는 링크를 선택합니다. 그러면 해당 단계의 실행 세부 정보 페이지가 표시됩니다. 확인 오류 메시지 섹션에는 주의가 필요한 단계가 요약되어 표시됩니다. 예를 들어 `IAMPermissionCheck`에 경고 메시지를 표시할 수 있습니다. 이 경우 AutomationAssumRole 드롭다운에서 선택한 역할에 필요한 권한이 있는지 확인할 수 있습니다.

모든 단계가 성공적으로 완료된 후에는 환경을 정상 상태로 복원할 수 있는 문제 해결 단계와 권장 사항이 출력됩니다.

Elastic Beanstalk 환경의 문제 해결을 위한 일반 지침

콘솔의 이벤트 페이지, 로그 또는 상태 페이지에 오류 메시지가 나타날 수 있습니다. 또한 최근 변경으로 인해 성능이 저하된 환경을 복구하기 위해 사용자가 조치를 취할 수도 있습니다. 환경 상태가 빨간색으로 변한 경우 다음 절차에 따르세요.

- 환경에서 작업이 텍스트가 포함된 오류를 반환하는 경우 `The stack stack_id associated with environment environment-ID is in stack-status state`문제 해결 도움말Elastic Beanstalk 환경을 잘못된 상태에서 복구은 섹션을 참조하세요.
- 환경의 작업에서 텍스트가 포함된 오류가 반환되면 환경을 `Environment environment-name associated CloudFormation stack stack_arn does not exist`종료하고 다른 환경을 생성합니다.
- 최근 환경 이벤트를 검토합니다. 배포, 로드 및 구성 문제에 관한 Elastic Beanstalk의 메시지가 종종 여기에 표시됩니다.
- 최근 환경 변경 기록을 검토합니다. 변경 기록에는 환경에 대한 모든 구성 변경 사항이 나열되며 IAM 사용자가 변경한 내용, 설정된 구성 파라미터 등의 기타 정보가 포함됩니다.
- 로그 가져오기를 통해 최신 로그 파일 항목을 확인합니다. 웹 서버 로그에는 수신 요청 및 오류에 관한 정보가 포함되어 있습니다.
- 인스턴스에 연결하고 시스템 리소스를 확인합니다.
- 애플리케이션의 이전 정상 작동 버전으로 롤백합니다.
- 최신 구성 변경 실행을 취소하거나 저장된 구성을 복원합니다.

- 새 환경을 배포합니다. 환경이 정상으로 표시되면 CNAME 스왑을 수행하여 트래픽을 새 환경으로 라우팅하고 이전 환경을 계속 디버깅합니다.

환경 변수를 사용하여 보안 암호 및 파라미터에 액세스하는 환경

이벤트: 인스턴스 배포가 하나 이상의 보안 암호를 가져오지 못함

이 메시지는 Elastic Beanstalk가 애플리케이션 배포 중에 지정된 보안 암호를 하나 이상 가져올 수 없음을 나타냅니다.

- 환경 변수 구성의 ARN 값으로 지정된 리소스가 존재하는지 확인합니다.
- Elastic Beanstalk EC2 인스턴스 프로파일 역할에 리소스에 액세스하는 데 필요한 IAM 권한이 있는지 확인합니다.
- 이 이벤트가 `RestartAppServer` 작업을 통해 트리거된 경우 문제가 해결되면 `RestartAppServer` 호출을 다시 시도하여 문제를 해결합니다.
- `UpdateEnvironment` 호출을 통해 이벤트가 트리거된 경우 `UpdateEnvironment` 작업을 다시 시도합니다.

이러한 명령의 예는 AWS CLI Elastic Beanstalk의 예제를 참조하세요. 이러한 작업의 API 작업에 대한 자세한 내용은 AWS Elastic Beanstalk API 참조를 참조하세요.

이벤트: 인스턴스 배포가이 플랫폼에서 지원되지 않는 하나 이상의 다선 환경 값을 감지했습니다.

다선 변수는 Docker 및 ECS 관리형 Docker 플랫폼을 제외한 Amazon Linux 2 플랫폼에서는 지원되지 않습니다. 계속 진행할 수 있는 옵션은 섹션을 참조하세요다선 값.

이벤트: 보안 암호가 지정되면 CreateEnvironment가 실패합니다.

에 `CreateEnvironment` 실패하고 환경 변수로 보안 암호가 있는 경우 기본 문제를 해결한 다음 `UpdateEnvironment`를 사용하여 환경 설정을 완료해야 합니다. 이 상황에서는 환경을 가동하는 것으로는 충분하지 `RestartAppServer`않으므로를 사용하지 마십시오. 이러한 명령의 예는 AWS CLI Elastic Beanstalk의 예제를 참조하세요. 이러한 작업의 API 작업에 대한 자세한 내용은 AWS Elastic Beanstalk API 참조를 참조하세요.

환경 생성 및 인스턴스 시작

이벤트: 환경을 시작하지 못함

Elastic Beanstalk가 환경을 시작하려고 하는 과정에서 장애가 발생하는 경우 이 이벤트가 발생합니다. 이벤트 페이지의 이전 이벤트는 이 문제의 근본 원인을 알려 줍니다.

이벤트: 환경 생성 작업을 완료했지만 명령 시간 제한이 있습니다. 제한 시간을 늘려 보십시오.

인스턴스에서 명령을 실행하는 구성 파일을 사용하거나 큰 파일을 다운로드하거나 패키지를 설치하는 경우, 애플리케이션을 배포하는 데 시간이 오래 걸릴 수 있습니다. 명령 시간 제한을 늘려 애플리케이션에 배포하는 동안 실행을 시작할 시간을 더 주십시오.

이벤트: [AWSEBInstanceLaunchWaitCondition] 리소스를 만들지 못함

이 메시지는 환경의 Amazon EC2 인스턴스가 시작되지 않아 Elastic Beanstalk와 통신하지 못함을 나타냅니다. 이는 인스턴스에 인터넷 연결이 없는 경우에 발생할 수 있습니다. 프라이빗 VPC 서브넷에서 인스턴스를 시작하도록 환경을 구성한 경우, 인스턴스가 Elastic Beanstalk에 연결할 수 있도록 서브넷에 NAT가 있는지 확인합니다.

이벤트: 이 리전에 서비스 역할이 필요합니다. 환경에 서비스 역할 옵션을 추가하십시오.

Elastic Beanstalk는 서비스 역할을 사용하여 환경의 리소스를 모니터링하고 관리형 플랫폼 업데이트를 지원합니다. 자세한 정보는 Elastic Beanstalk 서비스 역할 관리을 참조하세요.

배포

문제: 배포 중에 애플리케이션을 사용할 수 없음

Elastic Beanstalk는 드롭인(drop-in) 업그레이드 프로세스를 사용하기 때문에 몇 초 정도 가동이 중지될 수 있습니다. 프로덕션 환경에서 배포 효과를 최소화하려면 롤링 배포를 사용하십시오.

이벤트: AWS Elastic Beanstalk 애플리케이션 버전을 생성하지 못함

애플리케이션 소스 번들이 너무 크거나 애플리케이션 버전 할당량에 도달했을 수 있습니다.

이벤트: 환경 업데이트 작업을 완료했지만 명령 시간 제한이 있습니다. 제한 시간을 늘려 보십시오.

인스턴스에서 명령을 실행하는 구성 파일을 사용하거나 큰 파일을 다운로드하거나 패키지를 설치하는 경우, 애플리케이션을 배포하는 데 시간이 오래 걸릴 수 있습니다. 명령 시간 제한을 늘려 애플리케이션에 배포하는 동안 실행을 시작할 시간을 더 주십시오.

상태

이벤트: CPU 사용률 95.00% 초과

다른 인스턴스를 실행해 보거나 다른 인스턴스 유형을 선택하십시오.

이벤트: 탄력적 로드 밸런서 awseb-*myapp*에는 정상 인스턴스가 없음

애플리케이션이 작동되는 것 같으면 애플리케이션의 상태 확인 URL이 제대로 구성되었는지 확인합니다. 그렇지 않으면 상태 화면과 환경 로그를 확인하여 자세한 내용을 참조하십시오.

이벤트: 탄력적 로드 밸런서 awseb-*myapp*을 찾을 수 없음

환경의 로드 밸런서를 대역 외부에서 제거할 수 있습니다. Elastic Beanstalk에서 제공하는 확장성과 구성 옵션으로 환경의 리소스만 변경합니다. 환경을 재구축하거나 새 환경을 시작합니다.

이벤트: EC2 인스턴스 시작 실패. 새 EC2 인스턴스가 시작할 때까지 대기 중...

환경 인스턴스 유형의 가용성이 낮거나 계정에 대한 인스턴스 할당량에 도달했을 수 있습니다. 서비스 상태 대시보드를 확인하여 Elastic Compute Cloud(Amazon EC2) 서비스가 녹색인지 확인하고 그렇지 않으면 할당량 증가를 요청합니다.

구성

이벤트: 환경과 *stack_id* 연결된 스택*environment-ID*이 *stack-status* 상태임

환경의 기본 AWS CloudFormation 스택은 *_FAILED 상태일 수 있습니다. 환경에서 Elastic Beanstalk 작업을 계속하려면이 상태를 해결해야 합니다. 자세한 내용은 Elastic Beanstalk 환경을 잘못된 상태에서 복구 단원을 참조하십시오.

이벤트: Elastic Load Balancing 대상 옵션 및 애플리케이션 Healthcheck URL 옵션의 값으로 Elastic Beanstalk 환경을 구성할 수 없습니다.

`Target` 네임스페이스의 `aws:elb:healthcheck` 옵션은 더 이상 사용되지 않습니다. 환경에서 `Target` 옵션 네임스페이스를 제거한 후 다시 업데이트해 보십시오.

이벤트: 동일한 AZ의 여러 서브넷에 ELB를 연결할 수 없음

동일한 가용 영역의 서브넷 간에 로드 밸런서를 이동하려고 하면 이 메시지가 표시될 수 있습니다. 로드 밸런서의 서브넷을 변경하려면 원래 가용 영역 밖으로 로드 밸런서를 이동한 다음 원하는 서브넷이 있는 원래 가용 영역으로 다시 가져와야 합니다. 프로세스 중에 모든 인스턴스가 AZ 사이를 마이그레이션하며 상당한 가동 중지가 발생합니다. 대신에 새 환경을 생성하고 CNAME 스왑을 수행하십시오.

Docker 컨테이너 문제 해결

이벤트: 도커 이미지를 가져오지 못함 :최신: 잘못된 리포지토리 이름 (), [a-z0-9-_.]만 허용됩니다. 세부 정보는 로그를 확인하십시오.

JSON 검사기를 사용하여 `dockerrun.aws.json` 파일의 구문을 확인하십시오. 또한 dockerfile 내용을 Elastic Beanstalk에 배포하도록 Docker 이미지 준비에 설명된 요구 사항과 비교하여 확인하십시오.

이벤트: Dockerfile에서 EXPOSE 지시문을 찾을 수 없어 배포 중단

`Dockerfile` 또는 `dockerrun.aws.json` 파일은 컨테이너 포트를 선언하지 않습니다. `EXPOSE` 명령(`Dockerfile`) 또는 `Ports` 블록(`dockerrun.aws.json` 파일)을 사용하여 수신 트래픽용 포트를 표시합니다.

이벤트: ## ##에서 인증 자격 증명 #####를 다운로드하지 못함

`dockerrun.aws.json`은 `.dockercfg` 파일에 대한 잘못된 EC2 키 페어 및/또는 S3 버킷을 제공합니다. 또는 인스턴스 프로파일에 S3 버킷에 대한 GetObject 권한이 없습니다. `.dockercfg` 파일에 유효한 S3 버킷과 EC2 키 페어가 들어 있는지 확인하십시오. 인스턴스 프로파일의 IAM 역할에 작업 `s3:GetObject`에 대한 권한을 부여합니다. 세부 정보는 Elastic Beanstalk 인스턴스 프로파일 관리 단원을 참조하십시오.

이벤트: 경고: 잘못된 인증 구성 파일로 인해 작업 실행 실패

인증 파일(`config.json`)의 형식이 올바르지 않습니다. Elastic Beanstalk에서 프라이빗 리포지토리의 이미지 사용 섹션을 참조하세요

FAQ

질문: myapp.us-west-2.elasticbeanstalk.com에서 www.myapp.com으로 제 애플리케이션 URL을 바꾸려면 어떻게 해야 합니까?

DNS 서버에서 CNAME 레코드를 등록합니다(예: **`www.mydomain.com CNAME mydomain.elasticbeanstalk.com`**).

질문: Elastic Beanstalk 애플리케이션에 특정 가용 영역을 지정하려면 어떻게 해야 합니까?

API, CLI, Eclipse 플러그인 또는 Visual Studio 플러그인을 사용하여 특정 가용 영역을 선택할 수 있습니다. Elastic Beanstalk 콘솔을 사용하여 가용 영역을 지정하는 방법에 대한 자세한 내용은 Elastic Beanstalk 환경 인스턴스 Auto Scaling 단원을 참조하십시오.

질문: 환경의 인스턴스 유형을 변경하려면 어떻게 해야 합니까?

환경의 인스턴스 유형을 변경하려면 환경 구성 페이지로 이동하여 인스턴스(Instances) 구성 범주에서 편집(Edit)을 선택합니다. 새 인스턴스 유형을 선택하고 [적용(Apply)]을 선택하여 환경을 업데이트합니다. 그러면 Elastic Beanstalk이 실행 중인 모든 인스턴스를 종료하고 새 인스턴스로 대체합니다.

질문: 환경의 구성을 변경한 사람이 있는지 확인하려면 어떻게 해야 합니까?

이 정보를 보려면 Elastic Beanstalk 콘솔의 탐색 창에서 [변경 기록(Change history)]을 선택하여 모든 환경의 구성 변경 사항 목록을 표시합니다. 이 목록에는 변경 날짜 및 시간, 변경 대상 구성 파라미터 및 값, 변경한 IAM 사용자가 포함됩니다. 자세한 내용은 변경 기록을 참조하세요.

질문: 인스턴스가 종료될 때 Amazon EBS 볼륨이 삭제되지 않도록 할 수 있습니까?

사용자 환경의 인스턴스는 저장을 위해 Amazon EBS를 사용하지만 Auto Scaling에서 인스턴스를 종료하면 루트 볼륨이 삭제됩니다. 인스턴스에 상태 또는 기타 데이터를 저장하지 않는 것이 좋습니다. 필요한 경우 AWS CLI 참조에 설명된 `$ aws ec2 modify-instance-attribute -b '/dev/sdc=<vol-id>:false` 대로 AWS CLI를 사용하여 볼륨이 삭제되지 않도록 할 수 있습니다.

질문: Elastic Beanstalk 애플리케이션에서 개인 정보를 삭제하려면 어떻게 해야 합니까?

AWS Elastic Beanstalk 애플리케이션에서 사용하는 리소스는 개인 정보를 저장할 수 있습니다. 환경을 종료할 경우, Elastic Beanstalk는 자체적으로 생성한 리소스를 종료합니다. 구성 파일을 사용하여 추가한 리소스도 종료됩니다. 그러나 Elastic Beanstalk 환경 외부에서 AWS 리소스를 생성하고 애플리케이션과 연결한 경우 애플리케이션이 저장했을 수 있는 개인 정보가 유지되지 않는지 수동으로 확인해야 할 수 있습니다. 이 개발자 안내서에서는 추가 리소스 생성에 대해 설명할 때마다 언제 삭제를 고려해야 하는지도 설명합니다.

일반적인 오류

이 주제에는 EB CLI를 사용하는 경우 발생하는 일반적인 오류 메시지가 가능한 해결 방안이 나와 있습니다. 여기 표시되지 않은 오류 메시지가 발생하면 의견 링크를 사용하여 해당 메시지에 대해 알려주시기 바랍니다.

오류: git 명령을 처리하는 동안 오류가 발생했습니다. 오류 코드: 128 오류: 치명적: 유효한 객체 이름 HEAD가 아닙니다.

원인: 이 오류 메시지는 Git 리포지토리를 초기화했으나 아직 커밋하지 않은 경우 표시됩니다. EB CLI에서는 프로젝트 폴더에 Git 리포지토리가 포함된 경우 HEAD 개정을 찾습니다.

해결 방안: 프로젝트 폴더의 파일을 스테이징 영역에 추가한 다음 커밋합니다.

```
~/my-app$ git add .
~/my-app$ git commit -m "First commit"
```

오류: 이 분기에는 기본 환경이 없습니다. ‘eb 상태 내-env-name’을 입력하여 환경을 지정하거나 ‘eb 사용 my-env-name’을 입력하여 기본 환경을 설정해야 합니다.

원인: git에서 새 브랜치를 생성하는 경우 새 브랜치는 기본적으로 Elastic Beanstalk 환경에 연결되어 있지 않습니다.

해결 방안: eb list를 실행하여 사용 가능한 환경 목록을 확인합니다. 그런 다음 eb use ***env-name***을 실행하여 사용 가능한 환경 중 하나를 사용합니다.

오류: 2.0+ 플랫폼에는 서비스 역할이 필요합니다. --service-role 옵션을 제공할 수 있습니다.

원인: eb create를 사용하여 환경 이름을 지정한 경우(예: eb create my-env) EB CLI에서는 서비스 역할을 자동으로 생성하지 않습니다. 기본 서비스 역할이 없는 경우 위와 같은 오류가 표시됩니다.

해결 방안: 환경 이름 빼고 eb create를 실행하고 표시되는 메시지에 따라 기본 서비스 역할을 생성합니다.

배포 오류

Elastic Beanstalk 배포는 404(애플리케이션 시작에 실패한 경우) 또는 500(런타임 중에 애플리케이션이 실패한 경우) 응답으로 응답할 수 있습니다. 많은 일반적인 문제를 해결하려면 EB CLI를 사용하여 배포 상태를 확인하거나, 로그를 보거나, SSH를 사용하여 EC2 인스턴스에 액세스하거나, 애플리케이션 환경의 AWS Management Console 페이지를 열 수 있습니다.

EB CLI를 사용하여 배포 문제를 해결하려면

1. eb status를 실행하면 현재 배포 상태 및 EC2 호스트 상태를 확인할 수 있습니다. 예시:

```
$ eb status --verbose

Environment details for: python_eb_app
  Application name: python_eb_app
  Region: us-west-2
  Deployed Version: app-150206_035343
  Environment ID: e-wa8u6rrmqy
  Platform: 64bit Amazon Linux 2014.09 v1.1.0 running Python 2.7
```

```
  Tier: WebServer-Standard-
  CNAME: python_eb_app.elasticbeanstalk.com
  Updated: 2015-02-06 12:00:08.557000+00:00
  Status: Ready
  Health: Green
  Running instances: 1
      i-8000528c: InService
```

> **Note**
>
> `--verbose` 스위치를 사용하면 실행 중인 인스턴스의 상태에 대한 정보가 제공됩니다. 이 스위치를 사용하지 않으면 eb status는 환경에 대한 일반 정보만 출력합니다.

2. eb health를 실행하면 환경에 대한 상태 정보를 볼 수 있습니다.

```
$ eb health --refresh
 elasticBeanstalkExa-env                                    Degraded
 2016-03-28 23:13:20
WebServer
    Ruby 2.1 (Puma)
  total      ok    warning  degraded  severe    info   pending  unknown
    5        2        0        2        1        0        0        0

  instance-id   status     cause
    Overall     Degraded  Incorrect application version found on 3 out of 5
 instances. Expected version "Sample Application" (deployment 1).
  i-d581497d    Degraded  Incorrect application version "v2" (deployment 2).
 Expected version "Sample Application" (deployment 1).
  i-d481497c    Degraded  Incorrect application version "v2" (deployment 2).
 Expected version "Sample Application" (deployment 1).
  i-136e00c0    Severe    Instance ELB health has not been available for 5 minutes.
  i-126e00c1    Ok
  i-8b2cf575    Ok

  instance-id   r/sec    %2xx   %3xx   %4xx   %5xx      p99      p90      p75
 p50     p10
    Overall     646.7   100.0    0.0    0.0    0.0    0.003    0.002    0.001
 0.001   0.000
  i-dac3f859    167.5    1675      0      0      0    0.003    0.002    0.001
 0.001   0.000
  i-05013a81    161.2    1612      0      0      0    0.003    0.002    0.001
 0.001   0.000
```

```
 i-04013a80    0.0         -      -      -      -         -        -       -
-       -
 i-3ab524a1    155.9    1559      0      0      0    0.003    0.002    0.001
0.001   0.000
 i-bf300d3c    162.1    1621      0      0      0    0.003    0.002    0.001
0.001   0.000

 instance-id   type       az   running     load 1  load 5      user%  nice%
system%  idle%   iowait%
 i-d581497d    t2.micro   1a   25 mins       0.16     0.1        7.0    0.0
1.7   91.0       0.1
 i-d481497c    t2.micro   1a   25 mins       0.14     0.1        7.2    0.0
1.6   91.1       0.0
 i-136e00c0    t2.micro   1b   25 mins        0.0    0.01        0.0    0.0
0.0   99.9       0.1
 i-126e00c1    t2.micro   1b   25 mins       0.03    0.08        6.9    0.0
2.1   90.7       0.1
 i-8b2cf575    t2.micro   1c   1 hour        0.05    0.41        6.9    0.0
2.0   90.9       0.0

 instance-id   status     id   version              ago
      deployments
 i-d581497d    Deployed   2    v2                   9 mins
 i-d481497c    Deployed   2    v2                   7 mins
 i-136e00c0    Failed     2    v2                   5 mins
 i-126e00c1    Deployed   1    Sample Application   25 mins
 i-8b2cf575    Deployed   1    Sample Application   1 hour
```

위의 예제는 인스턴스가 5개 있는데 세 번째 인스턴스에서 버전 "v2" 배포에 실패한 환경을 보여줍니다. 실패한 배포 다음에는 예상되는 버전이 성공한 마지막 버전으로 재설정됩니다. 이 경우에는 첫 번째 배포의 "Sample Application"입니다. 자세한 정보는 EB CLI를 사용하여 환경 상태 모니터링을 참조하세요.

3. eb logs를 실행하면 애플리케이션 배포와 연결된 로그를 다운로드하여 확인할 수 있습니다.

```
$ eb logs
```

4. eb ssh를 실행하면 애플리케이션을 실행하는 EC2 인스턴스와 연결하고 직접 확인할 수 있습니다. 배포한 애플리케이션은 인스턴스에서는 `/opt/python/current/app` 디렉터리에서, Python 환경에서는 `/opt/python/run/venv/`에서 찾을 수 있습니다.

5. eb console을 실행하여 AWS Management Console에서 애플리케이션 환경을 확인합니다. 웹 인터페이스를 사용하면 애플리케이션의 구성, 상태, 이벤트 로그 등 배포의 다양한 측면을 쉽게 확인

할 수 있습니다. 또한 서버에 배포한 현재 또는 이전 애플리케이션 버전을 다운로드할 수도 있습니다.

Elastic Beanstalk 리소스

다음의 관련 리소스는 이 서비스 사용 시 도움이 될 수 있습니다.

- Elastic Beanstalk API 참조 모든 SOAP 및 쿼리 API에 대한 포괄적인 설명입니다. 또한 모든 SOAP 데이터 형식 목록이 수록되어 있습니다.
- GitHub의 elastic-beanstalk-samples - Elastic Beanstalk 샘플 구성 파일(.ebextensions)이 포함된 GitHub 리포지토리입니다. 이 리포지토리의 `README.md` 파일에는 샘플 애플리케이션이 포함된 추가 GitHub 리포지토리 링크가 들어 있습니다.
- Elastic Beanstalk 기술 FAQ - 개발자들이 이 제품에 대해 자주 했던 질문을 정리한 것입니다.
- AWS Elastic Beanstalk 릴리스 정보 - Elastic Beanstalk 서비스, 플랫폼, 콘솔 및 EB CLI 릴리스의 새로운 기능, 업데이트 및 수정 사항에 대한 세부 정보입니다.

- 클래스 및 워크숍 - AWS 기술을 연마하고 실용적인 경험을 얻는 데 도움이 되는 자기 주도형 실습 외에도 역할 기반 및 특수 과정으로 연결되는 링크입니다.
- AWS 개발자 센터 - 자습서를 살펴보고, 도구를 다운로드하고, AWS 개발자 이벤트에 대해 알아봅니다.
- AWS 개발자 도구 - AWS 애플리케이션 개발 및 관리를 위한 개발자 도구, SDKs, IDE 도구 키트 및 명령줄 도구에 대한 링크입니다.
- 리소스 센터 시작하기 -를 설정하고 AWS 계정, AWS 커뮤니티에 가입하고, 첫 번째 애플리케이션을 시작하는 방법을 알아봅니다.
- 실습 튜토리얼 – 단계별 튜토리얼에 따라 AWS에서 첫 번째 애플리케이션을 시작합니다.
- AWS 백서 - 아키텍처, 보안 및 경제와 같은 주제를 다루고 Solutions Architects 또는 기타 기술 전문가가 작성한 AWS 포괄적인 기술 AWS 백서 목록 링크입니다.
- AWS Support 센터 - AWS Support 사례를 생성하고 관리하기 위한 허브입니다. 포럼, 기술 FAQs, 서비스 상태 및 같은 기타 유용한 리소스에 대한 링크도 포함되어 있습니다 AWS Trusted Advisor.
- 지원 - 클라우드에서 애플리케이션을 구축하고 실행하는 데 도움이 지원되는 one-on-one 빠른 응답 지원 채널에 대한 정보를 제공하는 기본 웹 페이지입니다.
- Contact Us(문의처) - AWS 결제, 계정, 이벤트, 침해 및 기타 문제에 대해 문의할 수 있는 중앙 연락 창구입니다.
- AWS 사이트 약관 - 저작권 및 상표, 계정, 라이선스 및 사이트 액세스, 기타 주제에 대한 자세한 정보입니다.

샘플 애플리케이션

다음은 Elastic Beanstalk를 시작하는 방법 알아보기의 일부로 배포되는 샘플 애플리케이션의 다운로드 링크입니다.

> **Note**
>
> 일부 샘플은 사용 중인 플랫폼이 릴리스된 이후로 릴리스되었을 수 있는 기능을 사용합니다. 샘플이 실행되지 않는 경우 the section called "지원되는 플랫폼"에 설명된 대로 플랫폼을 현재 버전으로 업데이트해 보십시오.

- 도커 – docker.zip
- 멀티컨테이너 도커 – docker-multicontainer-v2.zip
- 미리 구성된 도커(Glassfish) – docker-glassfish-v1.zip
- Go – go.zip
- Corretto – corretto.zip
- Tomcat – tomcat.zip
- Linux 기반 .NET Core – dotnet-core-linux.zip
- .NET Core – dotnet-asp-windows.zip
- Node.js – nodejs.zip
- PHP – php.zip
- Python – python.zip
- Ruby – ruby.zip

AWS SDK for Java

는 AWS 인프라 서비스를 사용하는 애플리케이션을 빌드하는 데 사용할 수 있는 Java API를 AWS SDK for Java 제공합니다. 를 사용하면 AWS Java 라이브러리 AWS SDK for Java, 코드 예제 및 설명서가 포함된 다운로드 가능한 단일 패키지로 몇 분 안에 시작할 수 있습니다.

에는 J2SE 개발 키트가 AWS SDK for Java 필요합니다. http://developers.sun.com/downloads/에서 최신 Java 소프트웨어를 다운로드할 수 있습니다. 또한 SDK에는 Apache Commons(Codec, HTTPClient, Logging)와 SDK의 타사 디렉터리에 포함된 Saxon-HE 타사 패키지가 필요합니다.

자세한 내용은 AWS SDK for Java를 참조하세요. SDK, 예제 코드, 설명서, 도구 및 추가 리소스에 대한 자세한 내용은 AWS 개발자 센터의 Java를 참조하세요.

AWS SDK for .NET

를 사용하면 AWS .NET 라이브러리, 코드 예제 및 설명서가 포함된 다운로드 가능한 단일 패키지로 빠르게 시작할 AWS SDK for .NET수 있습니다.

자세한 내용은 AWS SDK for .NET을 참조하세요. 지원되는 .NET Framework 및 Visual Studio 버전은 AWS SDK for .NET 개발자 안내서를 참조하세요.

SDK, 예제 코드, 설명서, 도구 및 추가 리소스에 대한 자세한 내용은 AWS 개발자 센터의 .NET을 참조하세요.

AWS Toolkit for Visual Studio

AWS Toolkit for Visual Studio 플러그인을 사용하면 기존 .NET 애플리케이션을 Elastic Beanstalk에 배포할 수 있습니다. 로 미리 구성된 AWS 템플릿을 사용하여 프로젝트를 생성할 수도 있습니다 AWS SDK for .NET.

사전 조건 및 설치 정보는 AWS Toolkit for Visual Studio를 참조하세요. Visual Studio를 사용하여 Elastic Beanstalk 애플리케이션 생성을 시작하려면 Elastic Beanstalk를 사용하여 .NET Windows 애플리케이션 배포을 참조하십시오.

AWS Node.js의 JavaScript용 SDK

Node.js의 JavaScript용 AWS SDK를 사용하면 AWS Node.js 라이브러리, 코드 예제 및 설명서가 포함된 다운로드 가능한 단일 패키지로 빠르게 시작할 수 있습니다.

자세한 내용은 Node.js의 JavaScript용AWS SDK를 참조하세요.

AWS SDK for PHP

를 사용하면 AWS PHP 라이브러리, 코드 예제 및 설명서가 포함된 다운로드 가능한 단일 패키지로 빠르게 시작할 AWS SDK for PHP수 있습니다.

자세한 내용은 PHP용AWS SDK를 참조하세요. SDK, 예제 코드, 설명서, 도구 및 추가 리소스에 대한 자세한 내용은 AWS 개발자 센터의 PHP를 참조하세요.

AWS SDK for Python (Boto)

를 사용하면 AWS Python 라이브러리, 코드 예제 및 설명서가 포함된 다운로드 가능한 단일 패키지로 빠르게 시작할 AWS SDK for Python (Boto)수 있습니다. API를 기반으로 Python 애플리케이션을 구축하여 웹 서비스 인터페이스에 대해 직접 코딩하는 복잡한 문제를 해소할 수 있습니다.

통합 라이브러리는 인증, 요청 재시도, 오류 처리 등 AWS 클라우드의 프로그래밍과 관련된 상당수의 하위 수준 작업을 숨기는 Python 개발자에 친숙한 API를 제공합니다. SDK는 라이브러리를 사용하여 애플리케이션을 구축하는 방법에 대한 실습 예제를 Python에 제공합니다.

Boto, 코드 예제, 설명서, 도구 및 추가 리소스에 대한 자세한 내용은 AWS 기반의 Python 개발자 센터를 참조하세요.

AWS SDK for Ruby

AWS Ruby 라이브러리, 코드 예제 및 설명서를 사용하면 웹 서비스 인터페이스에 대한 직접 코딩의 복잡성을 없애는 APIs를 기반으로 Ruby 애플리케이션을 구축할 수 있습니다.

통합 라이브러리는 인증, 요청 재시도, 오류 처리 등 AWS 클라우드의 프로그래밍과 관련된 상당수의 하위 수준 작업을 없애주고 개발자에게 친숙한 Ruby API를 제공합니다. SDK는 라이브러리를 사용하여 애플리케이션을 구축하는 방법에 대한 실습 예제를 Ruby에 제공합니다.

SDK, 코드 예제, 설명서, 도구 및 추가 리소스에 대한 자세한 내용은 AWS 기반의 Ruby 개발자 센터를 참조하세요.

문서 기록

아래 표에 2024년 4월 이후 AWS Elastic Beanstalk 개발자 안내서의 중요한 변경 사항이 설명되어 있습니다.

변경 사항	설명	날짜
수정된 주제: 란 무엇입니까 AWS Elastic Beanstalk?	명확성을 위해 새로운 아키텍처 다이어그램과 간략한 소개.	2025년 6월 5일
수정된 주제: EB CLI 설정	요약되고 집중적인 설치 지침입니다.	2025년 6월 5일
수정된 주제: PHP Quickstart	애플리케이션을 업데이트 및 재배포하는 단계를 추가하고 몇 가지 지침을 개선했습니다.	2025년 6월 5일
수정된 주제: 시작하기 자습서	명확성과 더 빠른 온보딩을 위해 시작하기 자습서를 간소화했습니다.	2025년 6월 5일
재구성된 콘텐츠	필수 정보를 강조하고 검색 가능성을 개선하기 위해 콘텐츠 구조를 재구성했습니다.	2025년 6월 5일
새 주제: EC2 보안 그룹 관리	Elastic Beanstalk는 기본 EC2 보안 그룹에서 환경을 옵트아웃하는 지원을 추가합니다.	2025년 4월 30일
새로운 주제: IIS 애플리케이션을 Elastic Beanstalk로 마이그레이션	Elastic Beanstalk는 Windows IIS 애플리케이션을 로 마이그레이션하는 기능을 추가합니다 AWS Elastic Beanstalk.	2025년 4월 18일
새 주제: AWS Secrets Manager 및 AWS Systems Manager 파라미터 스토어와 함께 Elastic Beanstalk 사용	Elastic Beanstalk는 환경 변수를 사용하여 AWS Secrets Manager 보안 암호 및 AWS Systems Manager 파라미터 스	2025년 3월 31일

	토어 파라미터를 참조하는 지원을 추가합니다.	
AWS 에 대한 관리형 정책 업데이트AWSElasticBeanstalkManagedUpdatesCustomerRolePolicy 입니다.	AWS 관리형 정책의 권한을 업데이트했습니다.	2025년 2월 27일
시작 템플릿에 더 이상 사용되지 않는 시작 구성	시작 템플릿에 유리한 시작 구성의 Amazon EC2 Auto Scaling 사용 중단이 Elastic Beanstalk 환경에 미치는 영향을 설명하기 위해이 주제를 수정했습니다. 시작 구성 및 시작 템플릿과 관련된 다른 콘텐츠도 수정했습니다.	2025년 1월 23일
새 주제: Windows 플랫폼 브랜치에서 EC2 Fast Launch 사용	Elastic Beanstalk Windows 플랫폼 릴리스에는 EC2 Fast Launch가 활성화된 기본 AMIs가 포함되어 있습니다.	2025년 1월 22일
새 주제: 스팟 인스턴스 할당 전략	Elastic Beanstalk는 환경 생성 중에 스팟 할당 전략 구성에 대한 지원을 추가합니다.	2025년 1월 15일
AdministratorAccess-AWSElasticBeanstalk AWS 관리형 정책	AWS 관리형 정책의 권한을 업데이트했습니다.	2024년 12월 11일
Graviton arm64 첫 번째 웨이브 환경에 대한 권장 사항을 아카이빙된 콘텐츠 장으로 이동	Graviton arm64 첫 번째 웨이브 환경에 대한 EB 권장 사항을 아카이빙된 콘텐츠 장으로 이동했습니다.	2024년 10월 5일

시작 템플릿	새로운 주제: 시작 템플릿. 이 주제에서는 Amazon EC2 Auto Scaling이 시작 템플릿에 유용하게 시작 구성을 단계적으로 축소하는 방법을 설명합니다.	2024년 10월 1일
Python용 QuickStart	새로운 주제: Python용 QuickStart	2024년 9월 24일
제한적인 VPC 엔드포인트 정책에 필요한 Amazon S3 버킷 권한	새로운 주제: 제한적인 VPC 엔드포인트 정책에 필요한 Amazon S3 버킷 권한	2024년 9월 18일
Tomcat의 Java에 대한 QuickStart	새로운 주제: Tomcat에서 실행되는 Java JSP 애플리케이션에 대한 QuickStart	2024년 9월 12일
Java에 대한 QuickStart	새로운 주제: Java에 대한 QuickStart	2024년 9월 12일
Amazon EC2 Systems Manager for Docker 프라이빗 리포지토리 사용	복원된 주제: Amazon EC2 Systems Manager for Docker 프라이빗 리포지토리 사용. Elastic Beanstalk/SSM 통합이 지원될 때까지 Docker 프라이빗 리포지토리 AWS Secrets Manager 에를 사용하는 주제를 바꿉니다.	2024년 9월 8일
EB CLI 2.6(사용 중지됨)에서 아카이빙된 콘텐츠 장으로 이동	EB CLI 2.6(사용 중지됨)을 아카이빙된 콘텐츠 장으로 이동했습니다.	2024년 8월 15일
EB API(사용 중지됨)를 아카이빙된 콘텐츠 장으로 이동	EB API(사용 중지됨)를 아카이빙된 콘텐츠 장으로 이동했습니다.	2024년 8월 15일

Docker 컨테이너에서 Elastic Beanstalk 애플리케이션 배포	업데이트 및 재구성됨: Docker 컨테이너에서 Elastic Beanstalk 애플리케이션 배포	2024년 8월 15일
아카이빙된 콘텐츠	새로운 장: 아카이빙된 콘텐츠	2024년 8월 15일
Windows ASP.NET에 대한 QuickStart	새로운 주제: Windows ASP.NET에 대한 QuickStart	2024년 7월 5일
Windows 기반 .NET Core에 대한 QuickStart	새로운 주제: Windows 기반 .NET Core에 대한 QuickStart	2024년 6월 28일
Docker에 대한 QuickStart	새로운 주제: Docker에 대한 QuickStart	2024년 6월 19일
환경 간 Amazon S3 버킷 액세스 방지	새로운 주제: 환경 간 Amazon S3 버킷 액세스 방지	2024년 6월 12일
Linux 기반 .NET Core에 대한 QuickStart	새로운 주제: Windows 기반 .NET Core에 대한 QuickStart	2024년 5월 28일
PHP에 대한 QuickStart	새로운 주제: PHP에 대한 QuickStart	2024년 5월 10일
Node.js에 대한 QuickStart	새로운 주제: Node.js에 대한 QuickStart	2024년 5월 5일
Go에 대한 QuickStart	새로운 주제: Go에 대한 QuickStart	2024년 5월 5일
Elastic Beanstalk 플랫폼 릴리스 일정	향후 플랫폼 브랜치 릴리스의 일정이 포함된 새로운 주제를 추가했습니다. 사용 중지 플랫폼 브랜치 일정 및 사용 중지된 플랫폼 브랜치 기록을 이 주제로 이동했습니다.	2024년 5월 1일

AWSElasticBeanstalkRoleCore AWS 관리형 정책	AWS 관리형 정책의 권한을 업데이트했습니다.	2024년 4월 30일
AWSElasticBeanstalkManagedUpdatesServiceRolePolicy AWS 관리형 정책	AWS 관리형 정책의 권한을 업데이트했습니다.	2024년 4월 30일
AWSElasticBeanstalkManagedUpdatesInternalServiceRolePolicy AWS 관리형 정책	AWS 관리형 정책의 권한을 업데이트했습니다.	2024년 4월 30일
AWSElasticBeanstalkMaintenance AWS 관리형 정책	AWS 관리형 정책의 권한을 업데이트했습니다.	2024년 4월 30일
AWSElasticBeanstalkInternalMaintenanceRolePolicy AWS 관리형 정책	AWS 관리형 정책의 권한을 업데이트했습니다.	2024년 4월 30일

기계 번역으로 제공되는 번역입니다. 제공된 번역과 원본 영어의 내용이 상충하는 경우에는 영어 버전이 우선합니다.