참조 안내서

AWS 일반 참조

버전 1.0

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

AWS 일반 참조: 참조 안내서

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon의 상표 및 트레이드 드레스는 Amazon 외 제품 또는 서비스와 함께, Amazon 브랜드 이미지를 떨어뜨리거나 고객에게 혼동을 일으킬 수 있는 방식으로 사용할 수 없습니다. Amazon이 소유하지 않은 기타 모든 상표는 Amazon과 제휴 관계이거나 관련이 있거나 후원 관계와 관계없이 해당 소유자의 자산입니다.

Table of Contents

AWS 일반 참조 1
AWS 보안 자격 증명 1
AWS IP 주소 범위 1
AWS APIs 2
AWS 서비스 엔드포인트 및 할당량 2
AWS 용어집 2
AWS 서비스 엔드포인트 3
리전 엔드포인트 3
글로벌 엔드포인트 6
서비스 엔드포인트 보기 6
FIPS 엔드포인트 7
FIPS 엔드포인트의 최소 TLS 버전 7
이중 스택 엔드포인트 7
자세히 알아보기 8
AWS 서비스 할당량 9
서비스 엔드포인트 및 할당량 10
Amazon AI Operations 19
Service endpoints 19
서비스 할당량 20
Amplify 21
Amplify 엔드포인트 21
Amplify Studio(백엔드) 엔드포인트 23
Amplify Studio(UI 빌더) 엔드포인트 25
Amplify 서비스 할당량이 27
Amplify Studio(UI 빌더) Service Quotas 29
API Gateway 30
서비스 엔드포인트 31
서비스 할당량 40
AWS AppConfig 49
서비스 엔드포인트 49
서비스 할당량 60
AppFabric 63
Service endpoints 64
서비스 할당량 64

ARC 65
서비스 엔드포인트 65
Service Quotas 75
App Mesh 75
Service endpoints 75
서비스 할당량 83
App Runner 84
Service endpoints 85
서비스 할당량 87
Amazon AppFlow 88
Service endpoints 88
서비스 할당량 90
Application Auto Scaling 96
Service endpoints 97
서비스 할당량 101
Application Discovery Service 105
Service endpoints 105
서비스 할당량 106
MGN 107
Service endpoints 108
서비스 할당량 112
WorkSpaces 애플리케이션 117
Service endpoints 118
서비스 할당량 120
AWS App Studio 233
Service endpoints 233
Service Quotas 234
AWS AppSync 234
서비스 엔드포인트 234
서비스 할당량 244
아테나 250
Service endpoints 250
Service quotas 255
Audit Manager 271
Service endpoints 271
서비스 할당량 273

Amazon A2I 273
Service endpoints 274
서비스 할당량 275
Aurora 275
서비스 엔드포인트 276
서비스 할당량 284
Aurora DSQL 288
Service endpoints 288
서비스 할당량 290
AWS Auto Scaling 291
Service endpoints 291
서비스 할당량 295
AWS MCP 서버 295
서비스 엔드포인트 296
Service Quotas 296
B2B Data Interchange 296
Service endpoints 296
서비스 할당량 298
AWS Backup 298
Service endpoints 299
서비스 할당량 303
AWS Batch 305
Service endpoints 305
서비스 할당량 310
Amazon Bedrock 312
Amazon Bedrock 서비스 엔드포인트 312
Amazon Bedrock 서비스 할당량 325
Amazon Bedrock AgentCore 637
서비스 엔드포인트 637
Service Quotas 640
Billing and Cost Management 640
Service endpoints 641
서비스 할당량 646
AWS Billing Conductor 648
Service endpoints 649
Service Quotas 649

Braket 649
Service endpoints 649
서비스 할당량 650
AWS Certificate Manager 669
Service endpoints 669
서비스 할당량 674
Amazon Chime 675
서비스 엔드포인트 675
Service Quotas 675
Amazon Chime SDK 676
서비스 엔드포인트 677
Service Quotas 685
AWS Clean Rooms 701
Service endpoints 701
서비스 할당량 703
AWS Clean Rooms ML 717
Service endpoints 717
서비스 할당량 718
클라우드 제어 API 742
Service endpoints 743
Service Quotas 748
AWS Cloud9 748
Service endpoints 748
서비스 할당량 751
Cloud Directory 752
Service endpoints 752
Service Quotas 753
클라우드 WAN 753
서비스 엔드포인트 754
Service Quotas 762
CloudFormation 762
Service endpoints 762
서비스 할당량 766
CloudFront 783
서비스 엔드포인트 783
Service quotas 784

AWS CloudHSM ... 797
Service endpoints ... 797
서비스 할당량 ... 802
AWS Cloud Map ... 803
Service endpoints ... 803
서비스 할당량 ... 809
Amazon CloudSearch ... 810
Service endpoints ... 810
서비스 할당량 ... 811
CloudShell ... 813
Service endpoints ... 813
서비스 할당량 ... 817
Amazon CodeCatalyst ... 817
Service endpoints ... 818
Service Quotas ... 818
AWS 제어 카탈로그 ... 818
서비스 엔드포인트 ... 818
Service Quotas ... 823
CloudTrail ... 823
서비스 엔드포인트 ... 823
서비스 할당량 ... 830
CloudWatch ... 841
Service endpoints ... 841
서비스 할당량 ... 847
CloudWatch Application Insights ... 857
Service endpoints ... 857
Service Quotas ... 862
CloudWatch Application Signals ... 863
서비스 할당량 ... 867
CloudWatch Events ... 870
Service endpoints ... 870
서비스 할당량 ... 875
CloudWatch Internet Monitor ... 881
Service endpoints ... 881
서비스 할당량 ... 885
CloudWatch Logs ... 886

서비스 엔드포인트 로깅 886
서비스 할당량 891
CloudWatch Network Synthetic Monitor 901
Service endpoints 902
서비스 할당량 905
CloudWatch OAM 905
Service endpoints 906
서비스 할당량 910
CloudWatch Observability Admin 913
Service endpoints 914
서비스 할당량 917
CloudWatch RUM 921
Service endpoints 922
서비스 할당량 925
CloudWatch Synthetics 926
Service endpoints 926
서비스 할당량 931
CodeArtifact 931
Service endpoints 932
서비스 할당량 933
CodeBuild 935
Service endpoints 936
서비스 할당량 939
CodeCommit 944
Service endpoints 945
Service quotas 948
CodeConnections 948
Service endpoints 948
Service Quotas 950
CodeDeploy 951
Service endpoints 951
CodeDeploy 에이전트 엔드포인트 955
서비스 할당량 964
CodeGuru Profiler 969
Service endpoints 970
서비스 할당량 971

CodeGuru Reviewer 971
Service endpoints 971
서비스 할당량 972
CodeGuru Security 973
Service endpoints 973
CodePipeline 974
Service endpoints 974
서비스 할당량 978
AWS CodeStar 연결 982
Service endpoints 982
Service Quotas 984
AWS CodeStar 알림 985
Service endpoints 985
Service Quotas 987
Amazon Cognito 987
서비스 엔드포인트 987
Service Quotas 996
Amazon Comprehend 1011
Service endpoints 1011
서비스 할당량 1013
Amazon Comprehend Medical 1024
Service endpoints 1024
서비스 할당량 1026
Compute Optimizer 1031
Service endpoints 1032
Service quotas 1036
AWS Config 1036
Service endpoints 1036
Service Quotas 1040
고객 연결 1042
Service endpoints 1042
서비스 할당량 1053
연결 상태 1173
서비스 엔드포인트 1173
Service Quotas 1174
AWS Control Tower 1174

서비스 엔드포인트 1174
Service Quotas 1179
AWS 데이터 교환 1180
Service endpoints 1180
서비스 할당량 1182
Amazon DataZone 1188
Service endpoints 1188
서비스 할당량 1190
Amazon Data Lifecycle Manager 1235
Service endpoints 1236
서비스 할당량 1240
AWS Data Pipeline 1241
Service endpoints 1241
서비스 할당량 1242
DataSync 1243
서비스 엔드포인트 1244
Service Quotas 1248
AWS DMS 1252
Service endpoints 1253
서비스 할당량 1257
AWS Deadline Cloud 1259
Service endpoints 1260
서비스 할당량 1262
AWS DeepRacer 1266
서비스 엔드포인트 1267
Service quotas 1267
탐지 1267
Service endpoints 1268
Service Quotas 1271
DevOps Guru 1271
Service endpoints 1271
서비스 할당량 1273
Device Farm 1273
Service endpoints 1274
서비스 할당량 1274
AWS Direct Connect 1274

Service endpoints 1275
서비스 할당량 1279
Directory Service 1281
Directory Service 엔드포인트 1281
Directory Service Data 엔드포인트 1285
서비스 할당량 1287
Amazon DocumentDB 1288
Service endpoints 1289
Service quotas 1293
DynamoDB 1294
서비스 엔드포인트 1295
서비스 할당량 1311
Elastic Beanstalk 1317
서비스 엔드포인트 1318
서비스 할당량 1328
Amazon EBS 1329
서비스 엔드포인트 1329
Service Quotas 1334
Amazon EC2 1355
Service endpoints 1356
Service Quotas 1360
Amazon EC2 오토 스케일링 1363
Service endpoints 1364
Service quotas 1370
EC2 Image Builder 1371
Service endpoints 1372
서비스 할당량 1377
EC2 Instance Connect 1379
Service endpoints 1380
Service Quotas 1383
Amazon ECR 1384
서비스 엔드포인트 1384
Service Quotas 1395
Amazon ECR 퍼블릭 1401
서비스 엔드포인트 1402
서비스 할당량 1402

Amazon ECS 1406
Service endpoints 1407
서비스 할당량 1411
AWS Fargate 할당량 1422
Amazon EKS 1428
Service endpoints 1429
서비스 할당량 1437
AWS Fargate 서비스 할당량 1439
Amazon EFS 1439
Service endpoints 1440
서비스 할당량 1449
Elastic Load Balancing 1453
Service endpoints 1454
Service Quotas 1458
Elastic Disaster Recovery 1461
Service endpoints 1461
서비스 할당량 1465
ElastiCache 1466
Service endpoints 1467
서비스 할당량 1471
원소 추론 1473
Service endpoints 1473
서비스 할당량 1474
Amazon MemoryDB 1477
Service endpoints 1478
Service Quotas 1480
AWS 개체 해결 1480
Service endpoints 1481
서비스 할당량 1483
AWS 최종 사용자 메시징 1486
서비스 엔드포인트 1487
Service Quotas 1500
Amazon EMR 1504
Service endpoints 1504
Service quotas 1509
EventBridge 1527

Service endpoints 1527
서비스 할당량 1532
EventBridge Pipes 1538
Service endpoints 1538
Service Quotas 1542
EventBridge 스케줄러 1543
Service endpoints 1543
서비스 할당량 1548
EventBridge 스키마 1554
Service endpoints 1555
서비스 할당량 1558
Amazon EVS 1558
Service endpoints 1559
서비스 할당량 1561
FinSpace 1562
Service Quotas 1563
AWS FIS 1568
Service endpoints 1568
서비스 할당량 1571
Firehose 1582
Service endpoints 1583
서비스 할당량 1587
Firewall Manager 1591
Service endpoints 1591
서비스 할당량 1596
예측 1601
서비스 엔드포인트 1602
서비스 할당량 1604
Amazon Fraud Detector 1609
Service endpoints 1610
서비스 할당량 1610
FreeRTOS 1613
서비스 엔드포인트 1613
Service Quotas 1617
Amazon FSx 1617
Service endpoints 1618

서비스 할당량 1622
Amazon GameLift Servers 1628
Service endpoints 1628
UDP 핑 비콘 엔드포인트 1630
Service quotas 1633
Amazon GameLift Streams 1637
서비스 엔드포인트 1638
Service Quotas 1638
Global Accelerator 1653
Service 엔드포인트(글로벌) 1654
서비스 할당량 1654
트랜짓 게이트웨이를 위한 글로벌 네트워크 1656
Service endpoints 1657
Service Quotas 1665
AWS Glue 1665
Service endpoints 1666
서비스 할당량 1671
DataBrew 1676
Service endpoints 1676
서비스 할당량 1678
Amazon Managed Grafana 1680
Service endpoints 1680
Service Quotas 1682
AWS Ground Station 1685
Service endpoints 1686
서비스 할당량 1687
GuardDuty 1688
Service endpoints 1689
서비스 할당량 1693
AWS Health 1694
Service endpoints 1695
Service Quotas 1695
HealthImaging 1696
Service endpoints 1696
Service quotas 1698
HealthLake 1700

Service endpoints 1700
서비스 할당량 1701
AWS HealthOmics 1708
서비스 엔드포인트 1700
AWS HealthOmics 할당량 1712
IAM 1716
Service endpoints 1717
서비스 할당량 1721
IAM Access Analyzer 1723
Service endpoints 1724
서비스 할당량 1729
IAM Identity Center 1730
서비스 엔드포인트 1731
서비스 할당량 1744
IAM Roles Anywhere 1745
Service endpoints 1745
Service Quotas 1750
Incident Manager 1752
서비스 엔드포인트 1752
Service Quotas 1758
Amazon Inspector – 1768
서비스 엔드포인트 1768
서비스 할당량 1775
Amazon Inspector Classic 1776
Service endpoints 1776
서비스 할당량 1778
AWS IoT Core 1778
서비스 엔드포인트 1779
Service Quotas 1789
AWS IoT Device Defender 1863
Service endpoints 1863
Service Quotas 1866
AWS IoT Device Management 1879
서비스 엔드포인트 1879
Service Quotas 1897
AWS IoT FleetWise 1928

Service endpoints 1929
서비스 할당량 1929
AWS IoT 무선 1933
서비스 엔드포인트 1933
Service Quotas 1938
AWS IoT Greengrass V1 1961
서비스 엔드포인트 1962
Service Quotas 1968
AWS IoT Greengrass V2 1971
서비스 엔드포인트 1971
Service Quotas 1979
AWS IoT SiteWise 1981
서비스 엔드포인트 1981
Service Quotas 1987
AWS IoT TwinMaker 2001
서비스 엔드포인트 2002
서비스 할당량 2005
AWS IoT TwinMaker API 제한 한도 2007
Amazon IVS 2007
서비스 엔드포인트 2007
Service Quotas 2011
Amazon Kendra 2018
서비스 엔드포인트 2018
Service Quotas 2021
Amazon Keyspaces 2025
Service endpoints 2025
Service quotas 2030
AWS KMS 2035
Service endpoints 2035
서비스 할당량 2042
Kinesis Data Streams 2059
Service endpoints 2059
서비스 할당량 2064
Kinesis Video Streams 2065
Service endpoints 2065
서비스 할당량 2068

Lake Formation 2084
Service endpoints 2084
서비스 할당량 2089
Lambda 2089
Service endpoints 2090
Service Quotas 2094
Launch Wizard 2101
Service endpoints 1372
서비스 할당량 2105
Amazon Lex 2106
V2 서비스 엔드포인트 2106
서비스 할당량 2109
License Manager 2110
서비스 엔드포인트 2111
Service Quotas 2128
Lightsail 2133
Service endpoints 2134
Service Quotas 2136
Amazon Location Service 2141
서비스 엔드포인트 2141
컨트롤 플레인 작업 2174
Service quotas 2176
Lookout for Equipment 2190
Service endpoints 2190
서비스 할당량 2190
Macie 2194
Service endpoints 2194
서비스 할당량 2197
AWS 메인프레임 현대화 2204
Service endpoints 2205
서비스 할당량 2207
Amazon ML 2208
Service endpoints 2208
서비스 할당량 2209
Managed Blockchain 2210
Amazon Managed Blockchain(AMB) 액세스 서비스 엔드포인트 및 할당량 2211

Amazon Managed Blockchain(AMB) Query 서비스 엔드포인트 및 할당량 2213
Apache Flink용 관리자형 서비스 2214
Service endpoints 2215
서비스 할당량 2219
AWS Managed Services 2219
Service 엔드포인트 2220
Service Quotas 2220
AWS Management Console 2220
Service endpoints 2220
서비스 할당량 2224
Amazon MWAA 2224
Service endpoints 2224
Service Quotas 2234
AWS Marketplace 2235
서비스 엔드포인트 2235
Service Quotas 2240
Mechanical Turk 2240
서비스 엔드포인트 2241
서비스 할당량 2241
Amazon MSK 2241
Service endpoints 2242
서비스 할당량 2247
Amazon MSK Connect 2247
Service endpoints 2248
Service Quotas 2252
MediaConnect 2252
Service endpoints 2252
서비스 할당량 2255
MediaConvert 2256
Service endpoints 2256
서비스 할당량 2259
MediaLive 2272
서비스 엔드포인트 2272
서비스 할당량 2274
MediaPackage 2278
서비스 엔드포인트 2278

Service Quotas 2286
MediaTailor 2289
Service endpoints 2290
서비스 할당량 2292
Migration Hub 2295
서비스 엔드포인트 2296
Service Quotas 2297
Migration Hub 오케스트레이터 2297
Service endpoints 2297
서비스 할당량 2298
AWS Migration Hub 리팩터링 스페이스 2298
Service endpoints 2299
서비스 할당량 2301
Migration Hub Strategy Recommendations 2301
Service endpoints 2302
서비스 할당량 2303
Amazon Monitron 2303
서비스 엔드포인트 2303
Service Quotas 2304
Amazon MQ 2305
Service endpoints 2305
서비스 할당량 2309
Neptune 2312
Service endpoints 2312
서비스 할당량 2316
Network Firewall 2317
Service endpoints 2318
서비스 할당량 2322
OpenSearch Service 2325
서비스 엔드포인트 2326
Service Quotas 2336
Oracle Database@AWS 2343
Service endpoints 2344
조직 2344
서비스 엔드포인트 2344
Service Quotas 2348

AWS Outposts 2352
Service endpoints 2352
Outposts에서의 Amazon S3 2356
서비스 할당량 2360
AWS Panorama 2360
Service endpoints 2361
서비스 할당량 2361
AWS 결제 암호화 2365
컨트롤 플레인 엔드포인트 2365
데이터 영역 엔드포인트 2368
서비스 할당량 2370
AWS PCS 2371
Service endpoints 2372
서비스 할당량 2374
내부 할당량 2374
다른 AWS 서비스에 대한 관련 할당량 2375
Amazon Personalize 2375
서비스 엔드포인트 2376
서비스 할당량 2383
Amazon Pinpoint 2393
서비스 엔드포인트 2394
Service quotas 2397
Amazon Polly 2415
Service endpoints 2416
서비스 할당량 2419
AWS Private CA 2425
AWS Private CA 엔드포인트 2425
AWS Private CA Active Directory 엔드포인트용 커넥터 2430
AWS Private CA SCEP 엔드포인트용 커넥터 2434
AWS Private CA 할당량 2438
AWS Private CA Active Directory용 커넥터 할당량 2443
AWS Private CA SCEP 할당량용 커넥터 2448
– Amazon Managed Service for Prometheus 2451
서비스 엔드포인트 2451
Service Quotas 2462
AWS Proton 2469

Service endpoints 2469
서비스 할당량 2470
Amazon Q Business 2471
서비스 리전 및 엔드포인트 2471
Service Quotas 2472
Amazon Q Developer 2473
Amazon Q Developer 변환 서비스 할당량 2473
Amazon Q Developer Pro 서비스 할당량 2474
빠른 설정 2475
Service endpoints 2475
서비스 할당량 2478
Amazon Quick Sight 2480
서비스 엔드포인트 2481
Service quotas 2485
AWS RAM 2489
Service endpoints 2490
서비스 할당량 2495
휴지통 2496
Service endpoints 2496
Service Quotas 2501
Amazon Redshift 2501
서비스 엔드포인트 2502
Service Quotas 2520
Amazon Rekognition 2520
서비스 엔드포인트 2520
Service Quotas 2527
Amazon RDS 2542
서비스 엔드포인트 2543
서비스 할당량 2552
AWS re:Post 프라이빗 2556
Service endpoints 2557
Service Quotas 2557
Resilience Hub 2561
Service endpoints 2561
서비스 할당량 2564
Resource Explorer 2569

Service endpoints 2569
Service Quotas 2574
리소스 그룹 및 태깅 2575
AWS Resource Groups 2575
태그 지정 2580
Red Hat OpenShift Service on AWS 2585
Service endpoints 2586
Service Quotas 2587
Route 53 2590
서비스 엔드포인트 2591
Service Quotas 2604
SageMaker AI 2608
서비스 엔드포인트 2608
Service Quotas 2623
Secrets Manager 2825
Service endpoints 2825
서비스 할당량 2829
Security Lake 2832
서비스 엔드포인트 2832
Security Hub CSPM 2834
Service endpoints 2835
서비스 할당량 2839
AWS 보안 인시던트 대응 2840
Service endpoints 2841
서비스 할당량 2843
Service Quotas 2847
Service endpoints 2847
서비스 할당량 2851
AWS Serverless Application Repository 2855
Service endpoints 2856
서비스 할당량 2858
AWS Service Catalog 엔드포인트 및 할당량 2858
Service endpoints 2859
서비스 할당량 2862
Shield Advanced 2864
Service endpoints 2865

서비스 할당량 2868
Amazon S3 2869
서비스 엔드포인트 2870
Service quotas 2898
Amazon Glacier 2902
Service endpoints 2902
서비스 할당량 2905
Amazon SES 2906
API 엔드포인트 2907
SMTP 엔드포인트 2911
이메일 수신 엔드포인트 2916
DKIM 도메인 2918
추적 도메인 2919
피드백 엔드포인트 2921
SMTP 릴레이 IP 범위 2922
Service quotas 2924
AWS Signer 2924
AWS Lambda, Amazon ECR 및 Amazon EKS에 대한 서명을 지원하는 서비스 엔드포인트 2925
FreeRTOS 및에 대한 서명을 지원하는 서비스 엔드포인트 AWS IoT Device Management . 2933
서비스 할당량 2935
AWS 로그인 2938
Service endpoints 2939
Service Quotas 2942
Amazon SimpleDB 2943
Service endpoints 2943
Service Quotas 2944
Amazon SNS 2944
서비스 엔드포인트 2944
Service Quotas 2951
Amazon SQS 2957
서비스 엔드포인트 2957
Service quotas 2966
AWS STS 2969
서비스 엔드포인트 2970
Service Quotas 2975
Amazon SWF 2975

Service endpoints 2975
서비스 할당량 2980
Snow 패밀리 2996
서비스 엔드포인트 2996
Service quotas 3002
단계 함수 3002
Service endpoints 3003
서비스 할당량 3012
Storage Gateway 3027
Service 엔드포인트 3027
Service Quotas 3033
지원 3037
Service endpoints 3037
서비스 할당량 3041
AWS Support Slack 엔드포인트의 앱 3041
Systems Manager 3042
Systems Manager 서비스 엔드포인트 3042
Service Quotas 3047
AWS Systems Manager SAP용 3065
Service endpoints 3065
서비스 할당량 3069
Amazon Textract 3069
Service endpoints 3070
Service Quotas 3072
어댑터 할당량 3074
Timestream 3074
서비스 엔드포인트 3075
Service Quotas 3080
AWS TNB 3085
Service endpoints 3086
서비스 할당량 3087
AWS 변환 3087
AWS 변환 서비스 할당량 3087
Amazon Transcribe 3089
서비스 엔드포인트 3090
Service quotas 3098

Transfer Family 3113
Service endpoints 3113
서비스 할당량 3117
Amazon Translate 3121
Service endpoints 3122
서비스 할당량 3124
Trusted Advisor API 3125
Service endpoints 3125
사용자 알림 3126
Service endpoints 3126
AWS 사용자 알림 연락처 엔드포인트 3129
서비스 할당량 3130
AWS 사용자 경험 사용자 지정 3131
Service endpoints 3131
Service Quotas 3131
확인된 액세스 3131
서비스 엔드포인트 3132
Service Quotas 3132
확인된 권한 3133
Service endpoints 3133
서비스 할당량 3139
Amazon VPC 3142
서비스 엔드포인트 3143
Service Quotas 3143
VPC Lattice 3150
Service endpoints 3150
서비스 할당량 3153
AWS WAF 3156
Service endpoints 3157
서비스 할당량 3161
AWS WAF 클래식 3168
Service endpoints 3169
서비스 할당량 3173
AWS Well-Architected Tool 3176
Service endpoints 3176
서비스 할당량 3178

AWS Wickr 3180
서비스 엔드포인트 3180
Amazon WorkMail 3182
Service endpoints 3182
이메일 프로토콜 엔드포인트 3183
Service Quotas 3184
Amazon WorkSpaces 3184
서비스 엔드포인트 3185
Service Quotas 3188
Amazon WorkSpaces 인스턴스 3191
서비스 엔드포인트 3192
Service Quotas 3194
Amazon WorkSpaces Secure Browser 3194
Service endpoints 3195
서비스 할당량 3196
X-Ray 3198
Service endpoints 3199
서비스 할당량 3203
AWS 수명 주기 변경 3205
유지 관리의 서비스 3205
Sunset의 서비스 3208
전체 종료 시 서비스 3210
AWS 수명 주기 설명서 기록 3214
..... mmmccxv

AWS 일반 참조

는 Amazon Web Services에 대한 AWS 서비스 엔드포인트 및 할당량 정보를 AWS 일반 참조 제공합니다. 또한, 다른 일반적인 주제에 대한 링크도 찾을 수 있습니다.

내용

- AWS 보안 자격 증명
- AWS IP 주소 범위
- AWS APIs
- AWS 서비스 엔드포인트 및 할당량
- AWS 용어집

AWS 보안 자격 증명

와 상호 작용할 때 AWS 보안 자격 증명을 AWS지정하여 자신이 누구인지, 요청 중인 리소스에 액세스할 수 있는 권한이 있는지 확인합니다.는 보안 자격 증명을 AWS 사용하여 요청을 인증하고 승인합니다.

자세한 정보는 다음 자료를 참조하세요.

- IAM 사용 설명서의 AWS 보안 자격 증명
- IAM 사용 설명서의 AWS 보안 감사 지침

AWS IP 주소 범위

AWS 는 현재 IP 주소 범위를 JSON 형식으로 게시합니다. `.json` 파일을 다운로드하여 현재 범위를 볼 수 있습니다.

고유 IP 주소 가져오기(BYOIP)를 AWS 통해에 가져오는 IP 주소 범위는 `.json` 파일에 포함되지 않습니다.

자세한 정보는 다음 자료를 참조하세요.

- Amazon VPC 사용 설명서의 AWS IP 주소 범위
- Amazon VPC 사용 설명서의AWS 서비스 IPv6를 지원하는

AWS APIs

다음 페이지에서는 AWS API를 사용할 때 유용한 정보를 제공합니다.

- AWS SDK 및 도구 참조 안내서의 재시도 동작
- IAM 사용 설명서의 AWS API 요청 서명

AWS 서비스 엔드포인트 및 할당량

다음 페이지에서 엔드포인트 및 Service Quotas에 대해 알아볼 수 있습니다.

- AWS 서비스 엔드포인트
- AWS 서비스 할당량
- 서비스 엔드포인트 및 할당량
- AWS Account Management 가이드의 계정 AWS 리전 에서 활성화 또는 비활성화

AWS 용어집

최신 AWS 용어는 단원을 참조하십시오AWS 용어집.

AWS 서비스 엔드포인트

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하려면 엔드포인트를 사용합니다. 엔드포인트는 AWS 웹 서비스에 대한 진입점의 URL입니다. AWS SDKs와 AWS Command Line Interface (AWS CLI)는 AWS 리전의 각 서비스에 대해 기본 엔드포인트를 자동으로 사용합니다. 그러나 API 요청에 대체 엔드포인트를 지정할 수 있습니다.

서비스에서 리전을 지원하는 경우 각 리전의 리소스는 다른 리전에 있는 유사한 리소스와 독립되어 있습니다. 예를 들어, 한 리전에서 Amazon EC2 인스턴스 또는 Amazon SQS 대기열을 만들 수 있습니다. 이렇게 한 경우 해당 인스턴스 또는 대기열은 기타 모든 리전의 인스턴스 또는 대기열과는 독립되어 있습니다.

내용

- 리전 엔드포인트
- 글로벌 엔드포인트
- 서비스 엔드포인트 보기
- FIPS 엔드포인트
- 이중 스택 엔드포인트
- 자세히 알아보기

리전 엔드포인트

대부분의 Amazon Web Services에서는 요청할 때 사용할 수 있는 리전 엔드포인트를 제공합니다. 일반적으로 이러한 엔드포인트는 IPv4 트래픽을 지원하며 다음 구문을 사용합니다.

```
protocol://service-code.region-code.amazonaws.com
```

예를 들어 미국 서부(오레곤) 리전에서 Amazon DynamoDB의 엔드포인트는 `https://dynamodb.us-west-2.amazonaws.com`입니다.

다음 표에는 각 리전의 이름과 코드가 나와 있습니다.

이름	코드
미국 동부(오하이오)	us-east-2

이름	코드
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1
미국 서부(오리건)	us-west-2
아프리카(케이프타운)	af-south-1
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1
아시아 태평양(뉴질랜드)	ap-southeast-6
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2
아시아 태평양(타이베이)	ap-east-2
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1
캐나다(중부)	ca-central-1
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1

이름	코드
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1
유럽(아일랜드)	eu-west-1
유럽(런던)	eu-west-2
유럽(밀라노)	eu-south-1
유럽(파리)	eu-west-3
유럽(스페인)	eu-south-2
유럽(스톡홀름)	eu-north-1
유럽(취리히)	eu-central-2
이스라엘(텔아비브)	il-central-1
멕시코(중부)	mx-central-1
Middle East (Bahrain)	me-south-1
중동(UAE)	me-central-1
남아메리카(상파울루)	sa-east-1
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1

일반 엔드포인트

다음 서비스는 리전 엔드포인트를 지원하지만 리전을 포함하지 않는 일반 엔드포인트도 지원합니다. 일반 엔드포인트를 사용하는 경우는 API 요청을 API 호출의 기본 리전인 미국 동부(버지니아 북부)(us-east-1)로 AWS 라우팅합니다.

- Amazon EC2 - ec2.amazonaws.com
- Amazon EC2 Auto Scaling – autoscaling.amazonaws.com

- Amazon EMR – elasticmapreduce.amazonaws.com

글로벌 엔드포인트

다음 서비스 각각에는 AWS 리전에 걸쳐 있는 글로벌 엔드포인트가 있습니다.

- AWS 클라우드 WAN
- Amazon CloudFront
- AWS Global Accelerator
- AWS Identity and Access Management(IAM)
- AWS Organizations
- Amazon Route 53
- AWS Shield Advanced
- AWS WAF Classic

이러한 서비스 중 일부에는 FIPS 엔드포인트와 같은 추가 엔드포인트가 있습니다.

서비스 엔드포인트 보기

다음 옵션을 사용하여 AWS 서비스 엔드포인트를 볼 수 있습니다.

- 서비스 엔드포인트 및 할당량 항목을 열고 서비스 이름을 검색한 다음 링크를 클릭하여 해당 서비스에 대한 페이지를 엽니다. 페이지를 전환하지 않고 설명서에서 모든 AWS 서비스에 대해 지원되는 엔드포인트를 보려면 대신 PDF의 서비스 엔드포인트 및 할당량 페이지에 있는 정보를 확인하세요.
- Java용 SDK를 사용하여 프로그래밍 방식으로 서비스 가용성을 확인하려면 AWS SDK for Java 개발자 안내서에서 리전의 서비스 가용성 확인을 참조하세요.
- Systems Manager를 사용하여 프로그래밍 방식으로 리전 및 서비스 정보를 보려면 AWS Systems Manager 사용 설명서의 파라미터 스토어에서 AWS 서비스, 리전, 엔드포인트 및 영역에 대한 퍼블릭 파라미터 호출을 참조하세요. 퍼블릭 파라미터를 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 Parameter Store를 사용하여 AWS 리전, 엔드포인트 등에 대한 쿼리 AWS Systems Manager 를 참조하세요.
- 각 리전(엔드포인트 제외)에서 지원되는 AWS 서비스를 보려면 리전별 리전 테이블 .

FIPS 엔드포인트

일부 AWS 서비스는 일부 리전에서 FIPS(Federal Information Processing Standard) 140을 지원하는 엔드포인트를 제공합니다. 표준 AWS 엔드포인트와 달리 FIPS 엔드포인트는 FIPS 140을 준수하는 TLS 소프트웨어 라이브러리를 사용합니다. 이러한 엔드포인트는 미국 정부와 상호 작용하는 기업에 필요할 수 있습니다.

AWS 작업을 호출할 때 FIPS 엔드포인트를 지정하려면 호출하는 데 사용하는 도구에서 제공하는 메커니즘을 사용합니다. 예를 들어, AWS SDKs FIPS 엔드포인트를 사용하기 위한 다음 메커니즘을 제공합니다.

- `AWS_USE_FIPS_ENDPOINT` 환경 변수 `true`으로 설정
- `~/.aws/config` 파일에 `use_fips_endpoint=true` 추가

AWS SDKs의 FIPS 엔드포인트 지원에 대한 자세한 내용은 SDK 및 도구 참조 안내서의 듀얼 스택 및 FIPS 엔드포인트를 참조하세요. AWS SDKs

는 위의 메커니즘을 AWS Command Line Interface 지원하며 `--endpoint-url` 옵션도 제공합니다. 다음 예제에서는 `--endpoint-url`를 사용하여 미국 서부 AWS Key Management Service (오레곤 AWS KMS) 리전의 ()에 대한 FIPS 엔드포인트를 지정합니다.

```
aws kms create-key --endpoint-url https://kms-fips.us-west-2.amazonaws.com
```

FIPS 엔드포인트 목록은 서비스별 FIPS 엔드포인트를 참조하세요.

FIPS 엔드포인트의 최소 TLS 버전

FIPS 엔드포인트의 경우 최소 요구 사항은 TLS 1.2입니다. TLS 1.3을 권장합니다. 애플리케이션이이 변경의 영향을 받았는지 확인하려면 이 AWS 보안 블로그 게시물을 참조하세요.

이중 스택 엔드포인트

일부 AWS 서비스 는 IPv4 또는 IPv6 요청을 사용하여 액세스할 수 있도록 듀얼 스택 엔드포인트를 제공합니다. 일반적으로 듀얼 스택 엔드포인트의 구문은 다음과 같습니다.

```
protocol://service-code.region-code.api.aws
```

그러나 Amazon S3는 Amazon S3 듀얼 스택 엔드포인트에 다음 구문을 사용합니다.

```
protocol://service-code.dualstack.region-code.amazonaws.com
```

듀얼 스택 엔드포인트를 요청하려면 도구 또는 AWS SDK에서 제공하는 메커니즘을 사용하여 엔드포인트를 지정합니다. AWS SDKs의 듀얼 스택 엔드포인트 지원에 대한 자세한 내용은 SDK 및 도구 참조 안내서의 듀얼 스택 및 FIPS 엔드포인트를 참조하세요. AWS SDKs

는 `--endpoint-url` 옵션을 AWS CLI 제공합니다. 다음 예제에서는 `--endpoint-url`을(를) 사용하여 미국 서부(오레곤) 리전에 있는 Amazon EC2에 이중 스택 엔드포인트를 지정하는 데 사용합니다.

```
aws ec2 describe-regions --region us-west-2 --endpoint-url https://ec2.us-
west-2.api.aws
```

를 사용하여 모든 AWS CLI 에 대해 듀얼 스택 엔드포인트를 구성하려면 AWS Command Line Interface 사용 설명서의 모든에 대해 듀얼 스택 엔드포인트를 사용하도록 설정을 AWS 서비스 AWS 서비스참조하세요.

이중 스택 엔드포인트를 지원하는 서비스 목록은 IPv6를 지원하는AWS 서비스 을(를) 참조하세요.

자세히 알아보기

엔드포인트 정보는 다음 소스에서 확인할 수 있습니다.

- 기본적으로 비활성화된 리전을 활성화하려면 AWS Account Management 참조 안내서의 계정 AWS 리전 에서 활성화 또는 비활성화를 참조하세요.
- 중국 리전에서 사용할 수 있는 AWS 서비스 및 엔드포인트에 대한 자세한 내용은 중국(베이징) 리전 엔드포인트 및 중국(닝샤) 리전 엔드포인트를 참조하세요.

AWS 서비스 할당량

AWS 계정에는 각 AWS 서비스에 대한 이전 제한이라고 하는 기본 할당량이 있습니다. 다르게 표시되지 않는 한, 리전별로 각 할당량이 적용됩니다. 일부 할당량의 경우 증가를 요청할 수 있지만, 모든 할당량을 늘릴 수 있지는 않습니다.

서비스 할당량을 보려면

다음 옵션을 사용하여 서비스 할당량을 볼 수 있습니다.

- 설명서 사용: 설명서에서 서비스 엔드포인트 및 할당량 페이지를 열고 서비스 이름을 검색한 다음 링크를 클릭하여 해당 서비스의 페이지로 이동합니다. 페이지를 전환하지 않고 설명서의 모든 AWS 서비스에 대한 서비스 할당량을 보려면 PDF 서비스 엔드포인트 및 할당량 페이지에서 정보를 확인합니다.
- 콘솔 사용: Service Quotas 콘솔을 엽니다. 탐색 창에서 AWS 서비스를 선택하고 서비스를 선택합니다. 자세한 내용은 Service Quotas 사용 설명서에서 서비스 할당량 보기를 참조하세요.
- 에서 AWS CLI: list-service-quotas 및 list-aws-default-service-quotas AWS CLI 명령을 사용합니다. 지침은 Service Quotas 사용 설명서에서 서비스 할당량 보기를 참조하세요.

계정이 최근에 생성되었거나 계정을 최소한으로 사용하는 경우 계정의 실제 할당량 값이 AWS 기본 할당량 값보다 작을 수 있습니다.

할당량 증가 요청

지원 는 할당량 증가 요청을 승인, 거부 또는 부분적으로 승인할 수 있습니다. 할당량 증가는 즉시 허용되지 않으며 적용되는 데 이틀 정도 걸릴 수 있습니다.

다음 옵션 중 하나를 사용하여 할당량 증가를 요청할 수 있습니다.

- 콘솔 사용: Service Quotas 콘솔을 엽니다. 탐색 창에서 AWS 서비스를 선택합니다. 서비스를 선택하고 할당량을 선택한 후 지침에 따라 할당량 증가를 요청합니다. 지침은 Service Quotas 사용 설명서의 할당량 증가 요청을 참조하세요.
- 에서 AWS CLI: request-service-quota-increase AWS CLI 명령을 사용합니다. 지침은 Service Quotas 사용 설명서의 할당량 증가 요청을 참조하세요.
- 지원 사례 사용: Service Quotas에서 서비스를 아직 사용할 수 없는 경우 AWS Support Center Console 을 사용하여 서비스 할당량 증가 사례를 생성합니다. Service Quotas에서 서비스를 사용할 수 있는 경우 지원 사례를 생성하는 대신 Service Quotas 콘솔을 사용하는 것이 좋습니다.

서비스 엔드포인트 및 할당량

다음 페이지에서는 서비스에 대한 AWS 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량을 설명합니다. AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하려면 엔드포인트를 사용합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오. 한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음 링크 중 하나를 선택하여 해당 서비스에 대한 페이지로 이동합니다. 페이지를 전환하지 않고 설명서의 모든 AWS 서비스에 대한 서비스 할당량을 보려면 대신 PDF의 서비스 엔드포인트 및 할당량 페이지에서 정보를 확인합니다.

서비스

- Amazon AI Operations 엔드포인트 및 할당량
- AWS Amplify 엔드포인트 및 할당량
- Amazon API Gateway 엔드포인트 및 할당량
- AWS AppConfig 엔드포인트 및 할당량
- AWS AppFabric 엔드포인트 및 할당량
- Amazon Application Recovery Controller(ARC) 엔드포인트 및 할당량
- AWS App Mesh 엔드포인트 및 할당량
- AWS App Runner 엔드포인트 및 할당량
- Amazon AppFlow 엔드포인트 및 할당량
- 애플리케이션 Auto Scaling 엔드포인트 및 할당량
- AWS Application Discovery Service 엔드포인트 및 할당량
- AWS Transform MGN 엔드포인트 및 할당량
- Amazon AppStream 2.0 엔드포인트 및 할당량
- AWS App Studio 엔드포인트 및 할당량
- AWS AppSync 엔드포인트 및 할당량
- Amazon Athena 엔드포인트 및 할당량
- AWS Audit Manager 엔드포인트 및 할당량
- Amazon Augmented AI 엔드포인트 및 할당량
- Amazon Aurora 엔드포인트 및 할당량
- Amazon Aurora DSQL 엔드포인트 및 할당량

- AWS Auto Scaling 엔드포인트 및 할당량
- AWS MCP Server 엔드포인트 및 할당량
- AWS B2B Data Interchange 엔드포인트 및 할당량
- AWS Backup 엔드포인트 및 할당량
- AWS Batch 엔드포인트 및 할당량
- Amazon Bedrock 엔드포인트 및 할당량
- Amazon Bedrock AgentCore 엔드포인트 및 할당량
- AWS 결제 및 비용 관리 엔드포인트 및 할당량
- AWS Billing Conductor 엔드포인트 및 할당량
- Amazon Braket 엔드포인트 및 할당량
- AWS Certificate Manager 엔드포인트 및 할당량
- Amazon Chime 엔드포인트 및 할당량
- Amazon Chime SDK 엔드포인트 및 할당량
- AWS Clean Rooms 엔드포인트 및 할당량
- AWS Clean Rooms ML 엔드포인트 및 할당량
- 클라우드 제어 API 엔드포인트 및 할당량
- AWS Cloud9 엔드포인트 및 할당량
- Amazon Cloud Directory 엔드포인트 및 할당량
- AWS 클라우드 WAN 엔드포인트 및 할당량
- AWS CloudFormation 엔드포인트 및 할당량
- Amazon CloudFront 엔드포인트 및 할당량
- AWS CloudHSM 엔드포인트 및 할당량
- AWS Cloud Map 엔드포인트 및 할당량
- Amazon CloudSearch 엔드포인트 및 할당량
- AWS CloudShell 엔드포인트 및 할당량
- Amazon CodeCatalyst 엔드포인트 및 할당량
- AWS Control Catalog 엔드포인트 및 할당량
- AWS CloudTrail 엔드포인트 및 할당량
- Amazon CloudWatch 엔드포인트 및 할당량

- Amazon CloudWatch Application Insights 엔드포인트 및 할당량
- Amazon CloudWatch Application Signals 엔드포인트 및 할당량
- Amazon CloudWatch Events 엔드포인트 및 할당량
- Internet Monitor 엔드포인트 및 할당량
- Amazon CloudWatch Logs 엔드포인트 및 할당량
- Network Synthetic Monitor
- CloudWatch Observability Access Manager Observability Access Manager 엔드포인트 및 쿼터
- Amazon CloudWatch Observability Admin 엔드포인트 및 할당량
- Amazon CloudWatch RUM 엔드포인트 및 할당량
- Amazon CloudWatch Synthetics 엔드포인트 및 할당량
- AWS CodeArtifact 엔드포인트 및 할당량
- AWS CodeBuild 엔드포인트 및 할당량
- AWS CodeCommit 엔드포인트 및 할당량
- CodeConnections 엔드포인트 및 할당량
- AWS CodeDeploy 엔드포인트 및 할당량
- Amazon CodeGuru Profiler 엔드포인트 및 할당량
- Amazon CodeGuru Reviewer 엔드포인트 및 할당량
- Amazon CodeGuru Security 엔드포인트 및 할당량
- AWS CodePipeline 엔드포인트 및 할당량
- AWS CodeStar 연결 엔드포인트 및 할당량
- AWS CodeStar 알림 엔드포인트 및 할당량
- Amazon Cognito 엔드포인트 및 할당량
- Amazon Comprehend 엔드포인트 및 할당량
- Amazon Comprehend Medical 엔드포인트 및 할당량
- AWS Compute Optimizer 엔드포인트 및 할당량
- AWS Config 엔드포인트 및 할당량
- Amazon Connect 고객 엔드포인트 및 할당량
- Amazon Connect Health 엔드포인트 및 할당량
- AWS Control Tower 엔드포인트 및 할당량

- AWS Data Exchange 엔드포인트 및 할당량
- Amazon DataZone 엔드포인트 및 할당량
- Amazon Data Lifecycle Manager 엔드포인트 및 할당량
- AWS Data Pipeline 엔드포인트 및 할당량
- AWS DataSync 엔드포인트 및 할당량
- AWS Database Migration Service 엔드포인트 및 할당량
- AWS Deadline Cloud 엔드포인트 및 할당량
- AWS DeepRacer 엔드포인트 및 할당량
- Amazon Detective 엔드포인트 및 할당량
- Amazon DevOps Guru 엔드포인트 및 할당량
- AWS Device Farm 엔드포인트 및 할당량
- AWS Direct Connect 엔드포인트 및 할당량
- Directory Service 엔드포인트 및 할당량
- Amazon DocumentDB 엔드포인트 및 할당량
- Amazon DynamoDB 엔드포인트 및 할당량
- AWS Elastic Beanstalk 엔드포인트 및 할당량
- Amazon Elastic Block Store 엔드포인트 및 할당량
- Amazon EC2 엔드포인트 및 할당량
- Amazon EC2 Auto Scaling 엔드포인트 및 할당량
- EC2 Image Builder 엔드포인트 및 할당량
- Amazon EC2 Instance Connect 엔드포인트 및 할당량
- Amazon ECR 엔드포인트 및 할당량
- Amazon ECR 퍼블릭 엔드포인트 및 할당량
- Amazon ECS 엔드포인트 및 할당량
- Amazon Elastic Kubernetes Service 엔드포인트 및 할당량
- Amazon Elastic File System 엔드포인트 및 할당량
- Elastic Load Balancing 엔드포인트 및 할당량
- AWS Elastic Disaster Recovery 엔드포인트 및 할당량
- Amazon ElastiCache 엔드포인트 및 할당량

- AWS Elemental Inference 엔드포인트 및 할당량
- Amazon MemoryDB 엔드포인트 및 할당량
- AWS Entity Resolution 엔드포인트 및 할당량
- AWS End User Messaging 엔드포인트 및 할당량
- Amazon EMR 엔드포인트 및 할당량
- Amazon EventBridge 엔드포인트 및 할당량
- Amazon EventBridge 파이프 EventBridge 파이프 EventBridge 파이프 EventBridge 파이프
- Amazon EventBridge Scheduler 엔드포인트 및 할당량
- Amazon EventBridge 스키마 엔드포인트 및 할당량
- Amazon Elastic VMware Service 엔드포인트 및 할당량
- Amazon FinSpace 할당량
- AWS Fault Injection Service 엔드포인트 및 할당량
- Amazon Data Firehose 엔드포인트 및 할당량
- AWS Firewall Manager 엔드포인트 및 할당량
- Amazon Forecast 엔드포인트 및 할당량
- Amazon Fraud Detector 엔드포인트 및 할당량
- FreeRTOS 엔드포인트 및 할당량
- Amazon FSx 엔드포인트 및 할당량
- Amazon GameLift Servers 엔드포인트 및 할당량
- Amazon GameLift Streams 엔드포인트 및 할당량
- AWS Global Accelerator 엔드포인트 및 할당량
- AWS Global Networks for Transit Gateways 할당량(Network Manager)
- AWS Glue 엔드포인트 및 할당량
- AWS Glue DataBrew 엔드포인트 및 할당량
- Amazon Managed Grafana 엔드포인트 및 할당량
- AWS Ground Station 엔드포인트 및 할당량
- Amazon GuardDuty 엔드포인트 및 할당량
- AWS Health 엔드포인트 및 할당량
- AWS HealthImaging 엔드포인트 및 할당량
- AWS HealthLake 엔드포인트 및 할당량

- AWS HealthOmics의 서비스 할당량 및 엔드포인트
- AWS Identity and Access Management 엔드포인트 및 할당량
- IAM 액세스 분석기 엔드포인트 및 할당량
- AWS IAM Identity Center 엔드포인트 및 할당량
- AWS Identity and Access Management Roles Anywhere 엔드포인트 및 할당량
- AWS Systems Manager Incident Manager 엔드포인트 및 할당량
- Amazon Inspector 엔드포인트 및 할당량
- Amazon Inspector Classic 엔드포인트 및 할당량
- AWS IoT Core 엔드포인트 및 할당량
- AWS IoT Device Defender 엔드포인트 및 할당량
- AWS IoT Device Management 엔드포인트 및 할당량
- AWS IoT FleetWise 엔드포인트 및 할당량
- AWS IoT 무선 엔드포인트 및 할당량
- AWS IoT Greengrass V1 엔드포인트 및 할당량
- AWS IoT Greengrass V2 엔드포인트 및 할당량
- AWS IoT SiteWise 엔드포인트 및 할당량
- AWS IoT TwinMaker 엔드포인트 및 할당량
- Amazon Interactive Video Service 엔드포인트 및 할당량
- Amazon Kendra 엔드포인트 및 할당량
- Amazon Keyspaces(Apache Cassandra용) 엔드포인트 및 할당량
- AWS Key Management Service 엔드포인트 및 할당량
- Amazon Kinesis Data Streams 엔드포인트 및 할당량
- Amazon Kinesis Video Streams 엔드포인트 및 할당량
- AWS Lake Formation 엔드포인트 및 할당량
- AWS Lambda 엔드포인트 및 할당량
- AWS Launch Wizard 엔드포인트 및 할당량
- Amazon Lex 엔드포인트 및 할당량
- AWS License Manager 엔드포인트 및 할당량
- Amazon Lightsail 엔드포인트 및 할당량
- Amazon Location Service 엔드포인트 및 할당량

- Amazon Lookout for Equipment 엔드포인트 및 할당량
- Amazon Macie 엔드포인트 및 할당량
- AWS 메인프레임 현대화 엔드포인트 및 할당량
- Amazon Machine Learning 엔드포인트 및 할당량
- Amazon Managed Blockchain 엔드포인트 및 할당량
- Amazon Managed Service for Apache Flink 엔드포인트 및 할당량
- AWS Managed Services 엔드포인트 및 할당량
- AWS Management Console 엔드포인트 및 할당량
- Amazon Managed Workflows for Apache Airflow 엔드포인트 및 할당량
- AWS Marketplace 엔드포인트 및 할당량
- Amazon Mechanical Turk 엔드포인트 및 할당량
- Apache Kafka 엔드포인트 및 할당량용 Amazon 관리형 스트리밍
- Amazon MSK Connect 엔드포인트 및 할당량
- AWS Elemental MediaConnect 엔드포인트 및 할당량
- AWS Elemental MediaConvert 엔드포인트 및 할당량
- AWS Elemental MediaLive 엔드포인트 및 할당량
- AWS Elemental MediaPackage 엔드포인트 및 할당량
- AWS Elemental MediaTailor 엔드포인트 및 할당량
- AWS Migration Hub 엔드포인트 및 할당량
- Migration Hub Orchestrator 엔드포인트 및 할당량
- AWS Migration Hub Refactor Spaces 엔드포인트 및 할당량
- Migration Hub 전략 권장 사항 엔드포인트 및 할당량
- Amazon Monitron 엔드포인트 및 할당량
- Amazon MQ 엔드포인트 및 할당량
- Amazon Neptune 엔드포인트 및 할당량
- AWS Network Firewall 엔드포인트 및 할당량
- Amazon OpenSearch Service 엔드포인트 및 할당량
- Oracle Database@AWS 엔드포인트 및 할당량
- AWS Organizations 엔드포인트 및 할당량
- AWS Outposts 엔드포인트 및 할당량

- AWS Panorama 엔드포인트 및 할당량
- AWS Payment Cryptography 엔드포인트 및 할당량
- AWS 병렬 컴퓨팅 서비스 엔드포인트 및 할당량
- Amazon Personalize 엔드포인트 및 할당량
- Amazon Pinpoint 엔드포인트 및 할당량
- Amazon Polly 엔드포인트 및 할당량
- AWS Private Certificate Authority 엔드포인트 및 할당량
- Amazon Managed Service for Prometheus 엔드포인트 및 할당량
- AWS Proton 엔드포인트 및 할당량
- Amazon Q Business 엔드포인트 및 할당량
- Amazon Q Developer 엔드포인트 및 할당량
- Systems Manager Quick Setup 엔드포인트 및 할당량
- Amazon Quick Sight
- AWS Resource Access Manager 엔드포인트 및 할당량
- 휴지통 엔드포인트 및 할당량
- Amazon Redshift 엔드포인트 및 할당량
- Amazon Rekognition 엔드포인트 및 할당량
- Amazon Relational Database Service 엔드포인트 및 할당량
- AWS re:Post 프라이빗 엔드포인트 및 할당량
- AWS Resilience Hub 엔드포인트 및 할당량
- AWS 리소스 탐색기
- AWS Resource Groups 및 엔드포인트 및 할당량 태그 지정
- Red Hat OpenShift Service on AWS 엔드포인트 및 할당량
- Amazon Route 53 엔드포인트 및 할당량
- Amazon SageMaker AI 엔드포인트 및 할당량
- AWS Secrets Manager 엔드포인트 및 할당량
- Amazon Security Lake 엔드포인트
- AWS Security Hub CSPM 엔드포인트 및 할당량
- AWS 보안 인시던트 대응 엔드포인트 및 할당량
- Service Quotas 엔드포인트 및 할당량

- AWS Serverless Application Repository 엔드포인트 및 할당량
- AWS Service Catalog 엔드포인트 및 할당량
- AWS Shield Advanced 엔드포인트 및 할당량
- Amazon Simple Storage Service 엔드포인트 및 할당량
- Amazon Glacier 엔드포인트 및 할당량
- Amazon Simple Email Service 엔드포인트 및 할당량
- AWS Signer 엔드포인트 및 할당량
- AWS 로그인 엔드포인트 및 할당량
- Amazon SimpleDB 엔드포인트 및 할당량
- Amazon 단순 알림 서비스 엔드포인트 및 할당량
- Amazon Simple Service 엔드포인트 및 할당량
- AWS Security Token Service 엔드포인트 및 할당량
- Amazon Simple Workflow Service 엔드포인트 및 할당량
- AWS Snow Family 엔드포인트 및 할당량
- AWS Step Functions 엔드포인트 및 할당량
- AWS Storage Gateway 엔드포인트 및 할당량
- AWS Support 엔드포인트 및 할당량
- AWS Systems Manager 엔드포인트 및 할당량
- AWS Systems Manager SAP 엔드포인트 및 할당량용
- Amazon Textract 엔드포인트 및 할당량
- Amazon Timestream 엔드포인트 및 할당량
- AWS Telco Network Builder 엔드포인트 및 할당량
- AWS 엔드포인트 및 할당량 변환
- Amazon Transcribe 엔드포인트 및 할당량
- AWS Transfer Family 엔드포인트 및 할당량
- Amazon Translate 엔드포인트 및 할당량
- AWS Trusted Advisor API 엔드포인트 및 할당량
- AWS 사용자 알림 엔드포인트 및 할당량
- AWS 사용자 경험 사용자 지정 엔드포인트 및 할당량
- AWS Verified·Access 엔드포인트 및 할당량

- Amazon Verified Permissions 엔드포인트 및 할당량
- Amazon Virtual Private Cloud 엔드포인트 및 할당량
- Amazon VPC Lattice 엔드포인트 및 할당량
- AWS WAF 엔드포인트 및 할당량
- AWS WAF 클래식 엔드포인트 및 할당량
- AWS Well-Architected Tool 엔드포인트 및 할당량
- AWS Wickr 엔드포인트 및 할당량
- Amazon WorkMail 엔드포인트 및 할당량
- Amazon WorkSpaces 엔드포인트 및 할당량
- Amazon WorkSpaces 인스턴스 엔드포인트 및 할당량
- Amazon WorkSpaces Secure Browser 엔드포인트 및 할당량
- AWS X-Ray 엔드포인트 및 할당량

Amazon AI Operations 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	aiops.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	aiops.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
미국 서부(오레곤)	us-west-2	aiops.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(아일랜드)	eu-west-1	aiops.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	aiops.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(스페인)	eu-south-2	aiops.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	aiops.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	aiops.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	aiops.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	aiops.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	aiops.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	aiops.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	aiops.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	aiops.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
동시 활성 조사	2	아니요	리전별 계정당 활성 AI 분석을 사용하는 경우 최대 동시 조사 수
조사 그룹	1	아니요	리전별 계정당 생성할 수 있는 최대 조사 그룹 수

이름	기본값	조정 가능	설명
월별 조사	150	아니요	현재 리전의 이 계정에서 월별 최대 AI 지원 조사 수.

자세한 내용은 Amazon CloudWatch 사용 설명서의 CloudWatch 할당량을 참조하세요.

AWS Amplify 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Amplify 엔드포인트

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(오하이오)	us-east-2	amplify.us-east-2.amazonaws.com amplify.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	amplify.us-east-1.amazonaws.com amplify.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	amplify.us-west-1.amazonaws.com amplify.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
미국 서부(오레곤)	us-west-2	amplify.us-west-2.amazonaws.com amplify.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	amplify.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		amplify.ap-east-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	amplify.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		amplify.ap-south-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	amplify.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		amplify.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	amplify.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		amplify.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	amplify.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		amplify.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	amplify.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		amplify.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	amplify.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		amplify.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	amplify.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		amplify.ca-central-1.api.aws	HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	amplify.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		amplify.eu-central-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(아일랜드)	eu-west-1	amplify.eu-west-1.amazonaws.com amplify.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	amplify.eu-west-2.amazonaws.com amplify.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(밀라노)	eu-south-1	amplify.eu-south-1.amazonaws.com amplify.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	amplify.eu-west-3.amazonaws.com amplify.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	amplify.eu-north-1.amazonaws.com amplify.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
중동(바레인)	me-south-1	amplify.me-south-1.amazonaws.com amplify.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	amplify.sa-east-1.amazonaws.com amplify.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Amplify Studio(백엔드) 엔드포인트

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	amplifybackend.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	amplifybackend.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	amplifybackend.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
미국 서부(오레곤)	us-west-2	amplifybackend.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	amplifybackend.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	amplifybackend.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	amplifybackend.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	amplifybackend.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	amplifybackend.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	amplifybackend.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
캐나다(중부)	ca-central-1	amplifybackend.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	amplifybackend.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(아일랜드)	eu-west-1	amplifybackend.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(런던)	eu-west-2	amplifybackend.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(밀라노)	eu-south-1	amplifybackend.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(파리)	eu-west-3	amplifybackend.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	amplifybackend.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
중동(바레인)	me-south-1	amplifybackend.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	amplifybackend.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Amplify Studio(UI 빌더) 엔드포인트

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(오하이오)	us-east-2	amplifyuibuilder.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	amplifyuibuilder.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	amplifyuibuilder.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
미국 서부(오레곤)	us-west-2	amplifyuibuilder.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	amplifyuibuilder.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	amplifyuibuilder.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	amplifyuibuilder.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	amplifyuibuilder.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	amplifyuibuilder.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	amplifyuibuilder.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
캐나다(중부)	ca-central-1	amplifyuibuilder.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	amplifyuibuilder.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(아일랜드)	eu-west-1	amplifyuibuilder.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	amplifyuibuilder.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
유럽(밀라노)	eu-south-1	amplifyuibuilder.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	amplifyuibuilder.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	amplifyuibuilder.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
중동(바레인)	me-south-1	amplifyuibuilder.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	amplifyuibuilder.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Amplify 서비스 할당량이

Important

새로운 AWS 계정 는 앱 및 동시 작업 할당량을 줄였습니다.는 사용량에 따라 이러한 할당량을 자동으로 AWS 생성합니다. 할당량 증가 요청을 할 수도 있습니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
앱	지원되는 각 리전: 25개	예	현재 리전의이 계정에서 AWS Amplify 콘솔에서 생성할 수 있는 최대 앱 수입니다.
앱당 브랜치 수	지원되는 각 리전: 50	아니요	현재 리전의 이 계정에서 생성할 수 있는 앱당 최대 브랜치 수.
빌드 아티팩트 크기	지원되는 각 리전: 5기가바이트	아니요	앱 빌드 아티팩트의 최대 크기(GB). 빌드 아티팩트는 빌드 후 AWS Amplify 콘솔에 의해 배포됩니다.
캐시 아티팩트 크기	지원되는 각 리전: 5기가바이트	아니요	캐시 아티팩트의 최대 크기(GB)입니다.
동시 작업	지원되는 각 리전: 5	예	현재 리전의 이 계정에서 생성할 수 있는 동시 작업의 최대 수입니다.
앱당 도메인 수	지원되는 각 리전: 5	예	현재 리전의 이 계정에서 생성할 수 있는 앱당 도메인 최대 수.
환경 캐시 아티팩트 크기	지원되는 각 리전: 5기가바이트	아니요	환경 캐시 아티팩트의 최대 크기(GB)
수동 배포 ZIP 파일 크기	지원되는 각 리전: 5기가바이트	아니요	수동 배포 ZIP 파일의 최대 크기(GB).

이름	기본값	조정 가능	설명
시간당 최대 앱 생성 수	지원되는 각 리전: 25	아니요	현재 리전의이 계정에서 AWS Amplify 콘솔에서 시간당 생성할 수 있는 최대 앱 수입니다.
초당 요청 토큰 수	지원되는 각 리전: 20개,000	예	앱의 초당 최대 요청 토큰 수입니다. Amplify Hosting은 요청이 사용하는 리소스(처리 시간 및 데이터 전송)의 양에 따라 요청에 토큰을 할당합니다.
도메인당 하위 도메인 수	지원되는 각 리전: 50	아니요	현재 리전의 이 계정에서 생성할 수 있는 도메인당 최대 하위 도메인 수.
앱당 웹훅 수	지원되는 각 리전: 50	예	현재 리전의 이 계정에서 생성할 수 있는 앱당 웹훅 최대 수.

Amplify Studio(UI 빌더) Service Quotas

이름	기본값	조정 가능	설명
구성 요소 크기	지원되는 각 리전: 350KB	아니요	구성 요소의 최대 크기(KB).

이름	기본값	조정 가능	설명
앱당 구성 요소	지원되는 각 리전: 1,000	아니요	현재 리전에서 Amplify 앱당 생성할 수 있는 채널 최대 수.
양식 크기	지원되는 각 리전: 350KB	아니요	구성 요소의 최대 크기(KB).
앱당 양식	지원되는 각 리전: 1,000	아니요	현재 리전에서 Amplify 앱당 생성할 수 있는 채널 최대 수.
테마 크기	지원되는 각 리전: 350KB	아니요	테마의 최대 크기(KB).
앱당 테마	지원되는 각 리전: 1,000	아니요	현재 리전에서 Amplify 앱당 생성할 수 있는 테마 최대 수.
보기 크기	지원되는 각 리전: 350KB	아니요	뷰의 최대 크기(KB).
앱당 조회수	지원되는 각 리전: 1,000	아니요	현재 리전에서 Amplify 앱당 생성할 수 있는 뷰 최대 수.

Amazon API Gateway 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드

포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

서비스 엔드포인트

Amazon API Gateway는 API Gateway 컨트롤 플레인(API 생성 및 관리용)과 API Gateway 데이터 영역(배포된 API 직접 호출용)을 포함합니다.

Route 53 호스팅 영역 ID 열에는 API Gateway 리전 엔드포인트에 대한 Route 53 호스팅 영역 ID가 표시됩니다. Route 53 호스팅 영역 ID는 `execute-api`(API 실행을 위한 API Gateway 구성 요소 서비스) 도메인에서 사용됩니다. 엣지 최적화 엔드포인트의 경우 Route 53 호스팅 영역 ID는 모든 리전에서 Z2FDTNDATAQYW2입니다.

Amazon API Gateway 컨트롤 플레인

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	apigateway.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		apigateway-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	apigateway.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		apigateway-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	apigateway.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		apigateway-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
미국 서부(오리곤)	us-west-2	apigateway.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		apigateway-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
아프리카(케이프타운)	af-south-1	apigateway.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	apigateway.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	apigateway.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	apigateway.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	apigateway.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	apigateway.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	apigateway.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(뉴질랜드)	ap-southeast-6	apigateway.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	apigateway.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	apigateway.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	apigateway.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	apigateway.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(타이베이)	ap-east-2	apigateway.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	apigateway.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	apigateway.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	apigateway.ca-central-1.amazonaws.com apigateway-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	apigateway.ca-west-1.amazonaws.com apigateway-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	apigateway.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	apigateway.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
유럽(런던)	eu-west-2	apigateway.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(밀라노)	eu-south-1	apigateway.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(파리)	eu-west-3	apigateway.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(스페인)	eu-south-2	apigateway.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	apigateway.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(취리히)	eu-central-2	apigateway.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	apigateway.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
멕시코(중부)	mx-central-1	apigateway.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
중동(바레인)	me-south-1	apigateway.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
중동(UAE)	me-central-1	apigateway.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	apigateway.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	apigateway.us-gov-east-1.amazonaws.com apigateway-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	apigateway.us-gov-west-1.amazonaws.com apigateway-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Amazon API Gateway 데이터 영역

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	Route 53 호스팅 영역 ID
미국 동부(오하이오)	us-east-2	execute-api.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	ZOJJZC49E0EPZ
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	execute-api.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	Z1UJRXOUMOOFQ8
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	execute-api.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	Z2MUQ32089INYE
미국 서부(오레곤)	us-west-2	execute-api.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	Z2OJLYMUO9EFXC

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	Route 53 호스팅 영역 ID
아프리카(케이프타운)	af-south-1	execute-api.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	Z2DHW2332DAMTN
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	execute-api.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	Z3FD1VL90ND7K5
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	execute-api.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	Z0853509Q1135NJ66RUH
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	execute-api.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	Z10132843TYUYSLUG4HA3
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	execute-api.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	Z0314042F0KBUTZ3X5HF
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	execute-api.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	Z092189423Y7RJK61311D
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	execute-api.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	Z3VO1THU9YC4UR

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	Route 53 호스팅 영역 ID
아시아 태평양 (오사카)	ap-northeast-3	execute-api.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	Z22ILHG95FLSZ2
아시아 태평양 (서울)	ap-northeast-2	execute-api.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	Z20JF4UZKIW1U8
아시아 태평양 (싱가포르)	ap-southeast-1	execute-api.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	ZL327KTPIQFUL
아시아 태평양 (시드니)	ap-southeast-2	execute-api.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	Z2RPCDW04V8134
아시아 태평양 (타이베이)	ap-east-2	execute-api.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	Z02909591O7FG9Q56HWB1
아시아 태평양 (태국)	ap-southeast-7	execute-api.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	Z048508712PZLK5NKG8R0
아시아 태평양 (도쿄)	ap-northeast-1	execute-api.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	Z1YSHQZHG15GKL
캐나다 (중부)	ca-central-1	execute-api.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	Z19DQILCV0OWEC

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	Route 53 호스팅 영역 ID
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	execute-api.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	Z047454933436AWVTG1OQY
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	execute-api.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	Z1U9ULNL0V5AJ3
유럽(아일랜드)	eu-west-1	execute-api.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	ZLY8HYME6SFDD
유럽(런던)	eu-west-2	execute-api.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	ZJ5UAJN8Y3Z2Q
유럽(밀라노)	eu-south-1	execute-api.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	Z3BT4WSQ9TDYZV
유럽(파리)	eu-west-3	execute-api.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	Z3KY65QIEKYHQQ
유럽(스페인)	eu-south-2	execute-api.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	Z02499852UI5HEQ5JVWX3
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	execute-api.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	Z3UWIKFBOOGXPP
유럽(취리히)	eu-central-2	execute-api.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	Z0922248 2MK253X48U76H
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	execute-api.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	Z07264553HBI44N5X2CKP

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	Route 53 호스팅 영역 ID
멕시코(중부)	mx-central-1	execute-api.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	Z00020171WIGL5M88SHRM
중동(바레인)	me-south-1	execute-api.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	Z20ZBPC0SS8806
중동(UAE)	me-central-1	execute-api.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	Z08780021BKYYY8U0YHTV
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	execute-api.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	ZCMLWB8V5SYIT
AWS GovCloud 미국 동부)	us-gov-east-1	execute-api.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	Z3SE9ATJYCRCZJ
AWS GovCloud 미국 서부)	us-gov-west-1	execute-api.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	Z1K6XKP9SAGWDV

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
API 페이로드 크기	지원되는 각 리전: 10MB	아니요	WebSocket API가 아닌 API의 최대 페이로드 크기입니다.
사용량 계획의 API 스테이지 제한	지원되는 각 리전: 20	예	현재 리전의 이 계정의 사용량 계획에서 생성할 수 있는 최대 API 스테이지 제한 설정 수
API 키	지원되는 각 리전: 10,000	아니요	현재 리전의 이 계정에서 생성할 수 있는 최대 API 키 수
AWS Lambda 권한 부여자 결과 크기	지원되는 각 리전: 8KB	아니요	AWS Lambda 권한 부여자 결과의 최대 크기입니다.
클라이언트 인증서	지원되는 각 리전: 60	예	현재 리전에서 이 계정에 연결할 수 있는 최대 인증서 수
WebSocket API 연결 기간	지원되는 각 리전: 7,200초	아니요	WebSocket API 연결의 최대 지속 시간입니다.
사용자 지정 도메인 이름	지원되는 각 리전: 120	예	현재 리전의 이 계정에서 생성할 수 있는 최대 사용자 지정 도메인 이름 수

이름	기본값	조정 가능	설명
도메인 이름 액세스 연결	지원되는 각 리전: 100	예	현재 리전의 이 계정에서 생성할 수 있는 최대 도메인 이름 액세스 연결 수
엣지 API URL 길이	지원되는 각 리전: 8,192	아니요	엣지 최적화된 API의 URL 길이(단위: 문자 수)입니다.
엣지 최적화 API	지원되는 각 리전: 120	아니요	현재 리전의 이 계정에서 생성할 수 있는 엣지 최적화된 API 수
최대 API 캐싱 TTL	지원되는 각 리전: 3,600초	아니요	현재 리전의 이 계정에서 사용할 수 있는 최대 API 캐싱 TTL입니다.
포털당 최대 권한 부여자 수	지원되는 각 리전: 1	아니요	포털당 최대 권한 부여자 수
최대 캐시된 응답 크기	지원되는 각 리전: 1,048,576B	아니요	캐시된 응답의 최대 크기(단위: 바이트)
최대 합산 헤더 크기	지원되는 각 리전: 10,240B	아니요	모든 헤더 값의 최대 합산 크기
포털당 최대 사용자 지정 도메인 이름	지원되는 각 리전: 1	아니요	포털당 최대 사용자 지정 도메인 이름 수

이름	기본값	조정 가능	설명
ProductRestEndpointPage당 최대 설명서 크기	지원되는 각 리전: 32,768B	아니요	ProductRestEndpointPage당 최대 설명서 크기
매핑 템플릿의 최대 반복 횟수	지원되는 각 리전: 1,000	아니요	매핑 템플릿의 #foreach ... #end 루프의 최대 반복 횟수
최대 로고 크기	지원되는 각 리전: 200KB	아니요	로고의 최대 크기
ProductPage 본문당 최대 크기	지원되는 각 리전: 32,768B	아니요	ProductPage 본문당 최대 크기
최대 통합 제한 시간(밀리초)	지원되는 각 리전: 29,000ms	예	현재 리전의 사용자 계정에 허용되는 최대 통합 제한 시간(밀리초)입니다. 이 제한은 리전 및 프라이빗 API에서만 높일 수 있습니다.
최대 리소스 정책 크기(바이트)	지원되는 각 리전: 8,192	예	현재 리전의 이 계정에서 사용할 수 있는 최대 리소스 정책 크기(단위: 바이트)입니다.
메서드 ARN 길이	지원되는 각 리전: 1,600B	아니요	권한 부여가 포함된 메서드의 ARN 길이

이름	기본값	조정 가능	설명
PortalProducts 포털당 제품	지원되는 각 리전: 200	아니요	포털당 최대 PortalProducts 수
계정당 PortalProducts	지원되는 각 리전: 500개	아니요	계정당 최대 PortalProducts 수
계정당 포털	지원되는 각 리전: 15	예	계정당 최대 포털 수
프라이빗 API	지원되는 각 리전: 600	아니요	현재 리전의 이 계정에서 생성할 수 있는 최대 프라이빗 API 수
프라이빗 사용자 지정 도메인 이름	지원되는 각 지역: 50	예	현재 리전의 이 계정에서 생성할 수 있는 최대 프라이빗 사용자 지정 도메인 이름 수
포털당 ProductPagesProduct PortalProduct	지원되는 각 리전: 40	예	PortalProduct당 최대 ProductPages
PortalProduct당 ProductRestEndpointPages	지원되는 각 리전: 40	예	PortalProduct당 최대 ProductRestEndpointPages
리전별 API URL 길이	지원되는 각 리전: 10,240	아니요	지역 API에 대한 URL의 길이(문자 수)
리전 API	지원되는 각 리전: 600	아니요	현재 리전의 이 계정에서 생성할 수 있는 최대 리전별 API 수

이름	기본값	조정 가능	설명
REST/WebSocket API당 리소스/경로	지원되는 각 리전: 300	예	REST 또는 WebSocket API에 포함할 수 있는 최대 리소스/경로 수
HTTP API당 경로	지원되는 각 리전: 300	예	HTTP API에 포함할 수 있는 최대 경로 수
도메인 이름당 RoutingRules	지원되는 각 지역: 50	예	현재 리전의 이 계정에서 생성할 수 있는 도메인 이름당 최대 RoutingRules 수
스테이지 변수 키 길이	지원되는 각 리전: 64	아니요	단계 변수의 키의 길이(문자 수)
스테이지 변수 값 길이	지원되는 각 리전: 512	아니요	단계 변수의 값의 길이(문자 수)
단계별 단계 변수	지원되는 각 리전: 100	아니요	단계별 단계 변수
API당 단계	지원되는 각 리전: 10	예	API에 대해 생성할 수 있는 최대 스테이지 수
VPC 링크(V2)당 서브넷	지원되는 각 리전: 10	예	현재 리전의 이 계정에 있는 V2 VPC 링크당 최대 서브넷 수
스테이지당 태그	지원되는 각 리전: 50	아니요	스테이지당 최대 태그입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
제한 버스트율	af-south-1: 1,250 ap-east-2: 1,250 ap-south-2: 1,250 ap-southeast-3: 1,250 ap-southeast-4: 1,250 ap-southeast-5: 1,250 ap-southeast-6: 1,250 ap-southeast-7: 1,250 ca-west-1: 1,250 eu-central-2: 1,250 eu-south-1: 1,250 eu-south-2: 1,250 il-central-1: 1,250 mx-central-1: 1,250	아니요	현재 리전의 이 계정에서 한 버스트로 전송할 수 있는 최대 추가 초당 요청(RPS) 수

이름	기본값	조정 가능	설명
	각각의 지원되는 다른 리전: 5,000		

이름	기본값	조정 가능	설명
제한율	af-south-1: 2,500 ap-east-2: 2,500 ap-south-2: 2,500 ap-southeast-3: 2,500 ap-southeast-4: 2,500 ap-southeast-5: 2,500 ap-southeast-6: 2,500 ap-southeast-7: 2,500 ca-west-1: 2,500 eu-central-2: 2,500 eu-south-1: 2,500 eu-south-2: 2,500 il-central-1: 2,500 mx-central-1: 2,500	예	현재 리전의 이 계정에서 허용되는 API가 수신할 수 있는 최대 초당 요청 수

이름	기본값	조정 가능	설명
	각각의 지원되는 다른 리전: 10,000		
사용량 계획	지원되는 각 리전: 300	예	현재 리전의 이 계정에서 생성할 수 있는 최대 사용량 계획 수
API 키당 사용량 계획	지원되는 각 리전: 10	예	API 키와 연결할 수 있는 최대 사용량 계획 수
VPC 링크	지원되는 각 리전: 20	예	현재 리전의 이 계정에서 생성할 수 있는 최대 VPC 링크 수
VPC 링크(V2)	지원되는 각 리전: 10	예	현재 리전의 이 계정에서 생성할 수 있는 최대 V2 VPC 링크 수
WebSocket 유휴 연결 제한 시간	지원되는 각 리전: 600초	아니요	WebSocket API 유휴 연결 제한 시간입니다.
WebSocket 프레임 크기	지원되는 각 리전: 32KB	아니요	최대 WebSocket 프레임 크기입니다.
WebSocket 메시지 페이로드 크기	지원되는 각 리전: 128KB	아니요	최대 WebSocket 메시지 페이로드 크기입니다.
WebSocket 신규 연결 버스트율	지원되는 각 리전: 500	아니요	리전별 계정당 버스트 용량의 새 연결 수(모든 WebSocket API에서)

이름	기본값	조정 가능	설명
WebSocket 신규 연결 비율	지원되는 각 리전: 500	예	리전당, 초당, 계정당 새 연결 수(모든 WebSocket API에서)

자세한 내용은 API Gateway 개발자 안내서의 Amazon API Gateway 할당량을 참조하세요.

AWS AppConfig 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

AWS AppConfig 는의 기능입니다 AWS Systems Manager. 다른 Systems Manager 기능의 엔드포인트 및 할당량을 보려면 AWS Systems Manager 엔드포인트 및 할당량을(를) 참조하세요.

서비스 엔드포인트

다음 섹션에서는 용 서비스 엔드포인트에 대해 설명합니다 AWS AppConfig.는 애플리케이션, 환경, 구성 프로필 및 배포 전략을 설정하고 구성 AWS AppConfig 하기 위해 컨트롤 플레인 APIs를 AWS AppConfig 사용합니다. AWS AppConfig 는 AWS AppConfig Data 서비스를 사용하여 저장된 구성을 검색하기 위해 데이터 플레인 APIs 호출합니다.

주제

- 컨트롤 플레인 엔드포인트
- 데이터 영역 엔드포인트

컨트롤 플레인 엔드포인트

다음 표에는가 컨트롤 플레인 작업에 대해 AWS AppConfig 지원하는 AWS 리전별 엔드포인트가 나와 있습니다. 제어 영역 작업은 구성 데이터를 생성, 업데이트 및 관리하는 데 사용됩니다. 자세한 내용은 AWS AppConfig API 참조의 AWS AppConfig 작업을 참조하세요.

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(오하이오)	us-east-2	appconfig.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		appconfig-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig.us-east-2.api.aws	HTTPS	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	appconfig.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		appconfig-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig.us-east-1.api.aws	HTTPS	
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	appconfig.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		appconfig-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig.us-west-1.api.aws	HTTPS	
미국 서부(오레곤)	us-west-2	appconfig.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		appconfig-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig.us-west-2.api.aws	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
아프리카(케이프타운)	af-south-1	appconfig.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig.af-south-1.api.aws	HTTPS	
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	appconfig.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	appconfig.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	appconfig.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	appconfig.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	appconfig.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	appconfig.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
아시아 태평양(뉴질랜드)	ap-southeast-6	appconfig.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS	
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	appconfig.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	appconfig.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	appconfig.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	appconfig.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(타이베이)	ap-east-2	appconfig.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.ap-east-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	appconfig.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	appconfig.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	appconfig.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		appconfig-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.ca-central-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	appconfig.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		appconfig-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.ca-west-1.api.aws	HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	appconfig.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.eu-central-1.api.aws	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	appconfig.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.eu-west-1.api.aws	HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	appconfig.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.eu-west-2.api.aws	HTTPS
유럽(밀라노)	eu-south-1	appconfig.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.eu-south-1.api.aws	HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	appconfig.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.eu-west-3.api.aws	HTTPS
유럽(스페인)	eu-south-2	appconfig.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.eu-south-2.api.aws	HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	appconfig.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.eu-north-1.api.aws	HTTPS
유럽(취리히)	eu-central-2	appconfig.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.eu-central-2.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	appconfig.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.il-central-1.api.aws	HTTPS
멕시코(중부)	mx-central-1	appconfig.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.mx-central-1.api.aws	HTTPS
중동(바레인)	me-south-1	appconfig.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.me-south-1.api.aws	HTTPS
중동(UAE)	me-central-1	appconfig.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.me-central-1.api.aws	HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	appconfig.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	appconfig.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		appconfig-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	appconfig.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		appconfig-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

데이터 영역 엔드포인트

다음 표에는가 AWS AppConfig Data 데이터 영역 작업에 대해 지원하는 AWS 리전별 엔드포인트가 포함되어 있습니다. 데이터 영역 작업은 구성 데이터를 검색하는 데 사용됩니다. 자세한 내용은 AWS AppConfig API 참조의 AWS AppConfig Data 작업을 참조하세요.

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(오하이오)	us-east-2	appconfigdata.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfigdata-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		appconfigdata-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfigdata.us-east-2.api.aws	HTTPS	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	appconfigdata.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfigdata-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		appconfigdata-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfigdata.us-east-1.api.aws	HTTPS	
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	appconfigdata.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfigdata-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		appconfigdata-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfigdata.us-west-1.api.aws	HTTPS	
미국 서부(오레곤)	us-west-2	appconfigdata.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfigdata-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		appconfigdata-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfigdata.us-west-2.api.aws	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아프리카(케이프타운)	af-south-1	appconfigdata.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata.af-south-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	appconfigdata.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata.ap-east-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	appconfigdata.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata.ap-south-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	appconfigdata.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	appconfigdata.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	appconfigdata.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	appconfigdata.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata.ap-south-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(뉴질랜드)	ap-southeast-6	appconfigdata.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	appconfigdata.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	appconfigdata.ap-northeast-2.amazonaws.com appconfigdata.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	appconfigdata.ap-southeast-1.amazonaws.com appconfigdata.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	appconfigdata.ap-southeast-2.amazonaws.com appconfigdata.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(타이베이)	ap-east-2	appconfigdata.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	appconfigdata.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	appconfigdata.ap-northeast-1.amazonaws.com appconfigdata.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	appconfigdata.ca-central-1.amazonaws.com appconfigdata-fips.ca-central-1.api.aws appconfigdata-fips.ca-central-1.amazonaws.com appconfigdata.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	appconfigdata.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		appconfigdata-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata.ca-west-1.api.aws	HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	appconfigdata.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata.eu-central-1.api.aws	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	appconfigdata.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata.eu-west-1.api.aws	HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	appconfigdata.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata.eu-west-2.api.aws	HTTPS
유럽(밀라노)	eu-south-1	appconfigdata.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata.eu-south-1.api.aws	HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	appconfigdata.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata.eu-west-3.api.aws	HTTPS
유럽(스페인)	eu-south-2	appconfigdata.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata.eu-south-2.api.aws	HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	appconfigdata.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata.eu-north-1.api.aws	HTTPS
유럽(취리히)	eu-central-2	appconfigdata.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata.eu-central-2.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	appconfigdata.il-central-1.amazonaws.com appconfigdata.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
멕시코(중부)	mx-central-1	appconfigdata.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
중동(바레인)	me-south-1	appconfigdata.me-south-1.amazonaws.com appconfigdata.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
중동(UAE)	me-central-1	appconfigdata.me-central-1.amazonaws.com appconfigdata.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	appconfigdata.sa-east-1.amazonaws.com appconfigdata.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	appconfigdata.us-gov-east-1.amazonaws.com appconfigdata.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	appconfigdata.us-gov-west-1.amazonaws.com appconfigdata.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
in AWS AppConfig 호스팅 구성 스토어의 구성 크기 제한	지원되는 각 리전: 2,048KB	예	호스팅 구성의 현재 최대 승인 제한은 버전당 4,000KB입니다. 호스팅 구성을 사용하기 위한 추가 비용은 없습니다. 구성 크기를 줄이려면 불필요한 구성 데이터를 제거하거나 데이터를 여러 구성 프로필로 분할하세요.
배포 크기 제한	지원되는 각 리전: 2,048KB	예	AWS AppConfig 배포의 현재 최대 승인 한도는 배포당 4,000KB입니다. 구성 크기를 줄이려면, 불필요한 구성 데이터를 제거하거나, 구성 데이터를 여러 구성 프로필로 분할하세요.
최대 애플리케이션 수	지원되는 각 리전: 100	예	애플리케이션 in AWS AppConfig는 고객에게 기능을 제공하는 논리적 코드 단위(네임스페이스)입니다. 제한 증가 요청은 300보다 작거나 같은 값인 경우 자동으로 승인됩니다.
애플리케이션당 최대 구성 프로필 수	지원되는 각 리전: 100	예	구성 프로필에는 애플리케이션에서 사용하는 특정

이름	기본값	조정 가능	설명
			구성 데이터 세트에 대한 메타데이터가 포함됩니다. 애플리케이션당 필요한 구성 프로필 수를 줄이려면, 구성 프로필을 여러 애플리케이션으로 분할하세요. 제한 증가 요청은 500보다 작거나 같은 값인 경우 자동으로 승인됩니다.
최대 배포 전략 수	지원되는 각 리전: 20	예	배포 전략은 특정 애플리케이션 환경 내의 인스턴스 컬렉션 전체에 구성이 배포되거나 롤아웃되는 방법을 정의합니다. 제한 증가 요청은 100보다 작거나 같은 값인 경우 자동으로 승인됩니다.
애플리케이션당 최대 환경 수	지원되는 각 리전: 20	예	환경은 애플리케이션과 연결된 인스턴스 그룹에 해당합니다. 환경의 예로는 베타(Beta) 및 프로드(Prod)와 같은 단계 또는 웹, 모바일, 서비스와 같은 애플리케이션 하위 구성 요소가 포함됩니다. 제한 증가 요청은 100보다 작거나 같은 값인 경우 자동으로 승인됩니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
애플리케이션당 최대 실험 정의 수	지원되는 각 지역: 50	예	실험 정의는 애플리케이션 내의 기능 플래그에 대한 A/B 테스트를 구성합니다. 애플리케이션당 필요한 실험 정의 수를 줄이려면 사용하지 않는 실험 정의를 보관합니다. 제한 증가 요청은 500보다 작거나 같은 값인 경우 자동으로 승인됩니다.

제어 영역 기본 제한

API 이름	초당 트랜잭션 수	조정 가능
Create*	10	아니요
Delete*	10	아니요
Get*	100	아니요
List*	10	아니요
StartDeployment	10	아니요
StopDeployment	10	아니요
TagResource	20	아니요
UntagResource	20	아니요
Update*	10	아니요

API 이름	초당 트랜잭션 수	조정 가능
ValidateConfiguration	10	아니요

데이터 영역 기본 제한

작업	API 제한	조정 가능
GetConfiguration(더 이상 사용되지 않음)	500 TPS	아니요
GetLatestConfiguration	1,000 TPS	예
StartConfigurationSession	500 TPS	예
구성이 수신됨	AWS AppConfig 에이전트를 사용하지 않는 경우 하루에 1백만(버스트)	예

`GetLatestConfiguration`, `StartConfigurationSession` 또는 `Configurations received`에 대한 증가를 요청하려면, 지원에 문의하세요. 성능, 가용성을 개선하고 비용을 절감하려면를 사용할 때 로컬로 구성을 캐싱하는 것이 좋습니다 AWS AppConfig. AWS AppConfig 에이전트는 사용자를 대신하여 구성을 캐시합니다.

AWS AppFabric 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	appfabric.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	appfabric.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(아일랜드)	eu-west-1	appfabric.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
애플리케이션 인증	지원되는 각 리전: 50	아니요	현재 AWS 리전의 계정에서 생성할 수 있는 최대 애플리케이션 권한 부여 수입니다.
애플리케이션 번들	지원되는 각 리전: 1	아니요	현재 AWS 리전의 계정에서 생성할 수 있는 최대 애플리케이션 번들 수입니다.
수집 대상	지원되는 각 리전: 5	아니요	현재 AWS 리전의 계정에서 수집당 생성할 수 있는 최대 수집 대상 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
수집	지원되는 각 리전: 50	아니요	현재 AWS 리전의 계정에서 생성할 수 있는 최대 수집 수입니다.

Amazon Application Recovery Controller(ARC) 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

서비스 엔드포인트

영역 전환

ARC의 영역 전환은 베이징 및 닝샤 리전 AWS 리전과를 포함한 모든에서 사용할 수 있습니다 AWS GovCloud (US). ARC 서비스의 리전 스위치, 라우팅 제어 및 준비 확인 기능은 베이징 및 닝샤 리전과 AWS GovCloud (US)에서 사용할 수 없습니다.

영역 자동 전환 기능이 있는 리전에서 영역 자동 전환용 API 작업을 포함한 ARC 영역 전환 API에는 다음 엔드포인트를 사용합니다.

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(오하이오)	us-east-2	arc-zonal-shift.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		arc-zonal-shift-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
		arc-zonal-shift.us-east-2.api.aws	HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	arc-zonal-shift.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		arc-zonal-shift.us-east-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	arc-zonal-shift.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		arc-zonal-shift.us-west-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(오레곤)	us-west-2	arc-zonal-shift.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		arc-zonal-shift.us-west-2.api.aws	HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	arc-zonal-shift.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift.af-south-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	arc-zonal-shift.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift.ap-east-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	arc-zonal-shift.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift.ap-south-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	arc-zonal-shift.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	arc-zonal-shift.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	arc-zonal-shift.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	arc-zonal-shift.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift.ap-south-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(뉴질랜드)	ap-southeast-6	arc-zonal-shift.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	arc-zonal-shift.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	arc-zonal-shift.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	arc-zonal-shift.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	arc-zonal-shift.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(타이베이)	ap-east-2	arc-zonal-shift.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift.ap-east-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	arc-zonal-shift.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	arc-zonal-shift.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	arc-zonal-shift.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		arc-zonal-shift.ca-central-1.api.aws	HTTPS
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	arc-zonal-shift.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		arc-zonal-shift.ca-west-1.api.aws	HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	arc-zonal-shift.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift.eu-central-1.api.aws	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	arc-zonal-shift.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift.eu-west-1.api.aws	HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	arc-zonal-shift.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift.eu-west-2.api.aws	HTTPS
유럽(밀라노)	eu-south-1	arc-zonal-shift.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift.eu-south-1.api.aws	HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	arc-zonal-shift.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift.eu-west-3.api.aws	HTTPS
유럽(스페인)	eu-south-2	arc-zonal-shift.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift.eu-south-2.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	arc-zonal-shift.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift.eu-north-1.api.aws	HTTPS
유럽(취리히)	eu-central-2	arc-zonal-shift.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift.eu-central-2.api.aws	HTTPS
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	arc-zonal-shift.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift.il-central-1.api.aws	HTTPS
멕시코(중부)	mx-central-1	arc-zonal-shift.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift.mx-central-1.api.aws	HTTPS
중동(바레인)	me-south-1	arc-zonal-shift.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift.me-south-1.api.aws	HTTPS
중동(UAE)	me-central-1	arc-zonal-shift.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift.me-central-1.api.aws	HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	arc-zonal-shift.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	arc-zonal-shift.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		arc-zonal-shift.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	arc-zonal-shift.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		arc-zonal-shift.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

리전당 기능

ARC 리전 스위치 API에는 다음 엔드포인트를 사용합니다.

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	arc-region-switch.us-east-2.api.aws arc-region-switch-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	arc-region-switch.us-east-1.api.aws arc-region-switch-control-plane-fips.us-east-1.api.aws arc-region-switch-fips.us-east-1.api.aws arc-region-switch-control-plane.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	arc-region-switch.us-west-1.api.aws arc-region-switch-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
미국 서부(오리곤)	us-west-2	arc-region-switch.us-west-2.api.aws arc-region-switch-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	arc-region-switch.af-south-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	arc-region-switch.ap-east-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	arc-region-switch.ap-south-2.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	arc-region-switch.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	arc-region-switch.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	arc-region-switch.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	arc-region-switch.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
아시아 태평양(뉴질랜드)	ap-southeast-6	arc-region-switch.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS	
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	arc-region-switch.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	arc-region-switch.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	arc-region-switch.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	arc-region-switch.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
아시아 태평양(타이베이)	ap-east-2	arc-region-switch.ap-east-2.api.aws	HTTPS	
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	arc-region-switch.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS	
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	arc-region-switch.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
캐나다(중부)	ca-central-1	arc-region-switch.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	arc-region-switch.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	arc-region-switch.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
유럽(아일랜드)	eu-west-1	arc-region-switch.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
유럽(런던)	eu-west-2	arc-region-switch.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
유럽(밀라노)	eu-south-1	arc-region-switch.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
유럽(파리)	eu-west-3	arc-region-switch.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
유럽(스페인)	eu-south-2	arc-region-switch.eu-south-2.api.aws	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	arc-region-switch.eu-north-1.api.aws	HTTPS
유럽(취리히)	eu-central-2	arc-region-switch.eu-central-2.api.aws	HTTPS
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	arc-region-switch.il-central-1.api.aws	HTTPS
멕시코(중부)	mx-central-1	arc-region-switch.mx-central-1.api.aws	HTTPS
중동(바레인)	me-south-1	arc-region-switch.me-south-1.api.aws	HTTPS
중동(UAE)	me-central-1	arc-region-switch.me-central-1.api.aws	HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	arc-region-switch.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	arc-region-switch.us-gov-east-1.api.aws arc-region-switch-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	arc-region-switch.us-gov-west-1.api.aws arc-region-switch-control-plane-fips.us-gov-west-1.api.aws arc-region-switch-fips.us-gov-west-1.api.aws arc-region-switch-control-plane.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

AWS CLI 또는 SDKs를 사용하여 ARC Recovery Readiness API(준비 확인용), Recovery Control Configuration API 또는 Recovery Cluster API(라우팅 제어용)로 요청을 제출하는 경우를 AWS 리전 로 지정해야 합니다`us-west-2`.

ARC 복구 준비 API(준비 확인용) 또는 복구 제어 구성 API에는 각각 다음 엔드포인트를 사용합니다.

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 서부(오리곤) 리전	us-west-2	route53-recovery-readiness.amazonaws.com	HTTPS
미국 서부(오레곤) 리전	us-west-2	route53-recovery-control-config.amazonaws.com	HTTPS

ARC 복구 클러스터 API에는 리전을 `us-west-2`로 지정하는 것 외에도 5개의 리전 클러스터 엔드포인트 중 하나를 지정해야 합니다. 지정하는 엔드포인트는 상태를 가져오거나 업데이트하려는 라우팅 제어를 호스팅하는 ARC 클러스터를 대상으로 해야 합니다.

ARC는 미국 동부(버지니아 북부)(us-east-1), 유럽(아일랜드)(eu-west-1), 미국 서부(오리건)(us-west-2), 아시아 태평양(도쿄)(ap-northeast-1), 아시아 태평양(시드니)(ap-southeast-2)의 다섯 리전에서 각 클러스터의 엔드포인트를 생성합니다. 라우팅 제어는 장애 발생 시에도 고가용성을 보장하기 위해 5개의 리전 엔드포인트를 제공합니다. 완전한 복원성을 달성하려면 필요에 따라 5개의 엔드포인트를 모두 사용할 수 있는 재시도 로직을 설정하는 것이 중요합니다. 자세한 내용은 Amazon Route 53 Application Recovery Controller(ARC) 개발자 안내서에서 API를 사용하여 라우팅 제어 상태 확보 및 업데이트 및 Amazon Application Recovery Controller 모범 사례를 참조하세요.

다음은 ARC의 라우팅 제어를 위한 리전 클러스터 엔드포인트의 예입니다.

엔드포인트	리전
https://aaaaaaaa.route53-recovery-cluster.eu-west-1.amazonaws.com	eu-west-1
https://bbbbbbb.route53-recovery-cluster.ap-northeast-1.amazonaws.com	ap-northeast-1
https://ccccccc.route53-recovery-cluster.us-west-2.amazonaws.com	us-west-2

엔드포인트	리전
https://ddddddd.route53-recovery-cluster.us-east-1.amazonaws.com	us-east-1
https://eeeeeee.route53-recovery-cluster.ap-southeast-2.amazonaws.com	ap-southeast-2

Service Quotas

자세한 내용은 Amazon Application Recovery Controller(ARC) 개발자 안내서에서 Amazon Application Recovery Controller(ARC)의 할당량을 참조하세요.

AWS App Mesh 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(오하이오)	us-east-2	appmesh.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appmesh-envoy-management-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appmesh.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		appmesh-envoy-management-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		appmesh-envoy-management.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
			HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
		appmesh-envoy-management.us-east-2.api.aws appmesh-fips.us-east-2.api.aws appmesh-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	appmesh.us-east-1.amazonaws.com appmesh-envoy-management.us-east-1.api.aws appmesh-fips.us-east-1.amazonaws.com appmesh-envoy-management-fips.us-east-1.api.aws appmesh-envoy-management.us-east-1.amazonaws.com appmesh.us-east-1.api.aws appmesh-fips.us-east-1.api.aws appmesh-envoy-management-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	appmesh.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		appmesh-envoy-management.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		appmesh.us-west-1.api.aws	HTTPS
		appmesh-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		appmesh-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		appmesh-envoy-management.us-west-1.api.aws	HTTPS
		appmesh-envoy-management-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		appmesh-envoy-management-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(오레곤)	us-west-2	appmesh.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		appmesh-envoy-management.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		appmesh-envoy-management-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		appmesh-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		appmesh.us-west-2.api.aws	HTTPS
		appmesh-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		appmesh-envoy-management-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		appmesh-envoy-management.us-west-2.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아프리카(케이프타운)	af-south-1	appmesh.af-south-1.amazonaws.com appmesh-envoy-management.af-south-1.amazonaws.com appmesh.af-south-1.api.aws appmesh-envoy-management.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	appmesh.ap-east-1.amazonaws.com appmesh.ap-east-1.api.aws appmesh-envoy-management.ap-east-1.api.aws appmesh-envoy-management.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	appmesh.ap-southeast-3.amazonaws.com appmesh-envoy-management.ap-southeast-3.amazonaws.com appmesh.ap-southeast-3.api.aws appmesh-envoy-management.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	appmesh.ap-south-1.amazonaws.com appmesh.ap-south-1.api.aws appmesh-envoy-management.ap-south-1.amazonaws.com appmesh-envoy-management.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	appmesh.ap-northeast-3.amazonaws.com appmesh-envoy-management.ap-northeast-3.amazonaws.com appmesh-envoy-management.ap-northeast-3.api.aws appmesh.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	appmesh.ap-northeast-2.amazonaws.com appmesh-envoy-management.ap-northeast-2.api.aws appmesh-envoy-management.ap-northeast-2.amazonaws.com appmesh.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	appmesh.ap-southeast-1.amazonaws.com appmesh-envoy-management.ap-southeast-1.api.aws appmesh.ap-southeast-1.api.aws appmesh-envoy-management.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	appmesh.ap-southeast-2.amazonaws.com appmesh-envoy-management.ap-southeast-2.api.aws appmesh-envoy-management.ap-southeast-2.amazonaws.com appmesh.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	appmesh.ap-northeast-1.amazonaws.com appmesh-envoy-management.ap-northeast-1.api.aws appmesh-envoy-management.ap-northeast-1.amazonaws.com appmesh.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	appmesh.ca-central-1.amazonaws.com appmesh-envoy-management-fips.ca-central-1.api.aws appmesh.ca-central-1.api.aws appmesh-envoy-management.ca-central-1.api.aws appmesh-fips.ca-central-1.amazonaws.com appmesh-envoy-management.ca-central-1.amazonaws.com appmesh-fips.ca-central-1.api.aws appmesh-envoy-management-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	appmesh.eu-central-1.amazonaws.com appmesh.eu-central-1.api.aws appmesh-envoy-management.eu-central-1.amazonaws.com appmesh-envoy-management.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(아일랜드)	eu-west-1	appmesh.eu-west-1.amazonaws.com appmesh-envoy-management.eu-west-1.api.aws appmesh-envoy-management.eu-west-1.amazonaws.com appmesh.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	appmesh.eu-west-2.amazonaws.com appmesh.eu-west-2.api.aws appmesh-envoy-management.eu-west-2.amazonaws.com appmesh-envoy-management.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
유럽(밀라노)	eu-south-1	appmesh.eu-south-1.amazonaws.com appmesh-envoy-management.eu-south-1.api.aws appmesh-envoy-management.eu-south-1.amazonaws.com appmesh.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	appmesh.eu-west-3.amazonaws.com appmesh-envoy-management.eu-west-3.amazonaws.com appmesh-envoy-management.eu-west-3.api.aws appmesh.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(스페인)	eu-south-2	appmesh.eu-south-2.amazonaws.com appmesh-envoy-management.eu-south-2.api.aws appmesh.eu-south-2.api.aws appmesh-envoy-management.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	appmesh.eu-north-1.amazonaws.com appmesh.eu-north-1.api.aws appmesh-envoy-management.eu-north-1.api.aws appmesh-envoy-management.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
유럽(취리히)	eu-central-2	appmesh.eu-central-2.amazonaws.com appmesh-envoy-management.eu-central-2.amazonaws.com appmesh-envoy-management.eu-central-2.api.aws appmesh.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	appmesh.il-central-1.amazonaws.com appmesh-envoy-management.il-central-1.amazonaws.com appmesh-envoy-management.il-central-1.api.aws appmesh.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
중동(바레인)	me-south-1	appmesh.me-south-1.amazonaws.com appmesh-envoy-management.me-south-1.api.aws appmesh-envoy-management.me-south-1.amazonaws.com appmesh.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	appmesh.sa-east-1.amazonaws.com appmesh.sa-east-1.api.aws appmesh-envoy-management.sa-east-1.api.aws appmesh-envoy-management.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
가상 노드당 백엔드	지원되는 각 리전: 50	아니요	가상 노드당 최대 백엔드 수
가상 게이트웨이당 Connected Envoy 프로세스	지원되는 각 지역: 50	예	가상 게이트웨이당 동시 연결 Envoy 프로세스 수
가상 노드당 Connected Envoy 프로세스	지원되는 각 지역: 50	예	가상 노드당 동시 연결 Envoy 프로세스 수

이름	기본값	조정 가능	설명
가상 게이트웨이당 게이트웨이 경로	지원되는 각 지역: 10개	예	가상 게이트웨이당 게이트웨이 경로 수
계정당 메쉬	각 지원되는 리전: 15개	예	계정당 최대 메시 수
가상 라우터당 경로	지원되는 각 리전: 50개	예	가상 라우터당 최대 경로 수
메쉬당 가상 게이트웨이	지원되는 각 리전: 3개	예	메쉬당 가상 게이트웨이 수
메쉬당 가상 노드	지원되는 각 리전: 200개	예	메쉬당 최대 가상 노드 수
메쉬당 가상 라우터	지원되는 각 리전: 200개	예	메쉬당 가상 라우터 수
메쉬당 가상 서비스	지원되는 각 리전: 200개	예	메쉬당 가상 서비스 최대 수
경로별 가중치 대상	지원되는 각 리전: 10	아니요	경로당 가중치 대상 최대 수

AWS App Runner 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	Route 53 호스팅 영역 ID
미국 동부(오하이오)	us-east-2	apprunner.us-east-2.amazonaws.com apprunner-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	Z0224347AD7KVHMLOX31
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	apprunner.us-east-1.amazonaws.com apprunner-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	Z01915732ZBZKC8D32TPT
미국 서부(오레곤)	us-west-2	apprunner.us-west-2.amazonaws.com apprunner-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	Z02243383FTQ64HJ5772Q
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	apprunner.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	Z00855883LBHKTIC4ODF2
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	apprunner.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	Z09819469CZ3KQ8PWMCL

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	Route 53 호스팅 영역 ID
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	apprunner.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	Z03657752RA8799S0TI5I
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	apprunner.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	Z08491812XW6IPYLR6CCA
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	apprunner.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	Z0334911C2FDI2Q9M4FZ
유럽(아일랜드)	eu-west-1	apprunner.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	Z087551914Z2PCAU0QHMW
유럽(런던)	eu-west-2	apprunner.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	Z0982284227VC6B3IX76ON
유럽(파리)	eu-west-3	apprunner.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	Z087117439MBKHYM69QS6

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
Auto Scaling 시작 구성	지원되는 각 리전: 10개	예	현재 리전의 이 계정에서 생성할 수 있는 Auto Scaling 구성 최대 수. 여러 서비스에서 하나의 Auto scaling 구성을 사용할 수 있습니다.
연결	지원되는 각 지역: 10개	예	현재 리전의 이 계정에서 생성할 수 있는 최대 연결 수. 여러 서비스에서 하나의 VPC 커넥터를 사용할 수 있습니다.
관찰성 구성	지원되는 각 리전: 10개	예	현재 리전의 이 계정에서 생성할 수 있는 관찰성 구성 최대 수. 여러 서비스에서 하나의 관찰성 구성을 사용할 수 있습니다.
서비스	지원되는 각 지역: 30개	예	현재 리전의 이 계정에서 생성할 수 있는 서비스 최대 수.
VPC 커넥터	지원되는 각 리전: 10개	예	현재 리전의 이 계정에서 생성할 수 있는 VPC 커넥터 최대 수. 여러 서비스에서 하나의 VPC 커넥터를 사용할 수 있습니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
VPC 인그레스 연결	각 지원되는 리전: 1개	아니요	단일 서비스에 대해 생성할 수 있는 VPC 인그레스 연결 최대 수.

Amazon AppFlow 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Amazon S3 버킷 정책의 IP 허용 목록을 사용하여 Amazon AppFlow IP 주소 이외의 다른 IP 주소에 대한 액세스를 거부할 수는 없습니다. 이는 Amazon AppFlow가 Amazon S3 버킷에 데이터를 배치할 때 VPC 엔드포인트를 사용하기 때문입니다.

Amazon AppFlow에서 사용하는 IP 주소에 대한 자세한 내용은 Amazon Web Services 일반 참조의 AWS IP 주소 범위를 참조하세요.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(오하이오)	us-east-2	appflow.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appflow-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	appflow.us-east-1.amazonaws.com appflow-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	appflow.us-west-1.amazonaws.com appflow-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
미국 서부(오레곤)	us-west-2	appflow.us-west-2.amazonaws.com appflow-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	appflow.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	appflow.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	appflow.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	appflow.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	appflow.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	appflow.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
캐나다(중부)	ca-central-1	appflow.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	appflow.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(아일랜드)	eu-west-1	appflow.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(런던)	eu-west-2	appflow.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(파리)	eu-west-3	appflow.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	appflow.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
Amazon AppFlow 흐름 실행 크기	지원되는 각 리전: 100GB	아니요	현재 리전의 이 계정에서 Amazon AppFlow가 흐름 실행당 처리할 수 있는 데이터의 최대 크기(GB).
Amazon EventBridge 이벤트 크기	지원되는 각 리전: 256KB	아니요	현재 리전의 이 계정에서 Amazon EventBridge가 흐름 실행당 처리할 수 있는 이벤트의 최대 크기

이름	기본값	조정 가능	설명
			(KB). 이벤트가 이 크기를 초과하는 경우 Amazon AppFlow는 전체 이벤트를 가져올 수 있는 Amazon S3 버킷에 대한 포인터와 함께 요약 이벤트를 게시합니다.
Amplitude 흐름 실행 크기	지원되는 각 리전: 25MB	아니요	현재 리전의 이 계정에서 Amplitude를 소스로 사용할 때 흐름 실행당 처리할 수 있는 데이터의 최대 크기(MB).
동시 흐름 실행	지원되는 각 리전: 1,000회	예	현재 리전 내 이 계정에서 언제든지 수행할 수 있는 동시 흐름 실행 최대 횟수.
커넥터 프로파일	지원되는 지역: 100개	예	현재 리전의 이 계정 커넥터 프로필 최대 수
Google Analytics 측정 기준	지원되는 각 리전: 9개	아니요	현재 리전의 이 계정에서 흐름 실행당 처리할 수 있는 Google Analytics 측정 기준의 최대 수.
Google Analytics 지표	지원되는 각 리전: 10개	아니요	현재 리전의 이 계정에서 흐름 실행당 처리할 수 있는 Google Analytics 지표의 최대 수.

이름	기본값	조정 가능	설명
Marketo 흐름 실행 크기	지원되는 각 리전: 20MB	아니요	현재 지역의 이 계정에서 Marketo를 소스로 사용할 때 흐름 실행당 처리할 수 있는 데이터의 최대 크기(MB).
월별 흐름 실행	지원되는 각 리전: 10,000,000회	예	현재 지역의 이 계정에서 한 달에 수행할 수 있는 최대 흐름 실행 수.
Amazon AppFlow 흐름 실행 속도	지원되는 각 리전: 1회	아니요	현재 리전의 이 계정에서 Amazon AppFlow가 분당 실행할 수 있는 스케줄 트리거 흐름의 최대 수.
Amazon S3 흐름 실행 속도	지원되는 각 리전: 1회	아니요	현재 지역의 이 계정에서 Amazon S3를 원본으로 사용하여 분당 실행할 수 있는 스케줄 트리거 흐름의 최대 수.
Amplitude 흐름 실행 속도	지원되는 각 리전: 1회	아니요	현재 리전의 이 계정에서 Amplitude를 소스로 사용할 때 일당 실행할 수 있는 스케줄 트리거 흐름의 최대 수.
Datadog 흐름 실행 속도	지원되는 각 리전: 1회	아니요	현재 리전의 이 계정에서 Datadog를 원본으로 사용하여 분당 실행할 수 있는 스케줄 트리거 흐름의 최대 수.

이름	기본값	조정 가능	설명
Dynatrace 흐름 실행 속도	지원되는 각 리전: 1회	아니요	현재 리전의 이 계정에서 Dynatrace를 소스로 사용할 때 분당 실행할 수 있는 스케줄 트리거 흐름의 최대 수.
Google Analytics 흐름 실행 속도	지원되는 각 리전: 1회	아니요	현재 리전의 이 계정에서 Google Analytics 를 소스로 사용할 때 일당 실행할 수 있는 스케줄 트리거 흐름의 최대 수.
Infor Nexus 흐름 실행 속도	지원되는 각 리전: 1회	아니요	현재 리전의 이 계정에서 Infor Nexus를 소스로 사용할 때 분당 실행할 수 있는 스케줄 트리거 흐름의 최대 수.
Marketo 흐름 실행 속도	지원되는 각 리전: 1회	아니요	현재 리전의 이 계정에서 Marketo를 소스로 사용할 때 시간당 실행할 수 있는 스케줄 트리거 흐름의 최대 수.
Salesforce Pardot 흐름 실행 속도	지원되는 각 리전: 1회	아니요	현재 리전의 이 계정에서 Salesforce Pardot을 소스로 사용할 때 분당 실행할 수 있는 스케줄 트리거 흐름의 최대 수.

이름	기본값	조정 가능	설명
Salesforce 흐름 실행 속도	지원되는 각 리전: 1회	아니요	현재 리전의 이 계정에서 Salesforce를 소스로 사용할 때 분당 실행할 수 있는 스케줄 트리거 흐름의 최대 수.
ServiceNow 흐름 실행 속도	지원되는 각 리전: 1회	아니요	현재 리전의 이 계정에서 ServiceNow를 소스로 사용할 때 분당 실행할 수 있는 스케줄 트리거 흐름의 최대 수.
Singular 흐름 실행 속도	지원되는 각 리전: 1회	아니요	현재 리전의 이 계정에서 Singular를 소스로 사용할 때 시간당 실행할 수 있는 스케줄 트리거 플로우의 최대 수.
Slack 흐름 실행 속도	지원되는 각 리전: 1회	아니요	현재 리전의 이 계정에서 Slack을 소스로 사용할 때 분당 실행할 수 있는 스케줄 트리거 흐름의 최대 수.
TrendMicro 흐름 실행 속도	지원되는 각 리전: 1회	아니요	현재 리전의 이 계정에서 TrendMicro를 소스로 사용할 때 시간당 실행할 수 있는 스케줄 트리거 흐름의 최대 수.

이름	기본값	조정 가능	설명
Veeva 흐름 실행 속도	지원되는 각 리전: 1	아니요	현재 리전의 이 계정에서 Veeva를 소스로 사용할 때 분당 실행할 수 있는 스케줄 트리거 흐름의 최대 수.
Zendesk 흐름 실행 속도	지원되는 각 리전: 1	아니요	현재 리전의 이 계정에서 Zendesk를 소스로 사용할 때 분당 실행할 수 있는 스케줄 트리거 흐름의 최대 수.
Salesforce 이벤트 규모	지원되는 각 리전: 1메가바이트	아니요	현재 지역의 이 계정에서 흐름 실행당 처리할 수 있는 Salesforce 이벤트의 최대 크기(MB) .
Salesforce 흐름 실행 데이터 내보내기 크기	지원되는 각 리전: 500MB	아니요	흐름 실행당 Salesforce에 삽입, 업데이트 또는 업서트할 수 있는 레코드의 최대 크기(MB) . 원본이 Amazon S3인 경우 각 CSV 파일의 크기는 125MB를 초과할 수 없습니다. 하지만 여러 CSV 파일을 원본 버킷 또는 폴더에 끌어다 놓을 수 있으며, 그러면 Amazon AppFlow가 단일 흐름 실행으로 모든 데이터를 Salesforce에 전송합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Salesforce 흐름 실행 데이터 가져오기 크기	지원되는 각 리전: 15GB	아니요	현재 리전의 이 계정에서 Salesforce가 흐름 실행당 처리할 수 있는 데이터의 최대 크기(GB).
ServiceNow 레코드	지원되는 각 리전: 100,000개	아니요	현재 리전의 이 계정에서 흐름 실행당 처리할 수 있는 ServiceNow 레코드의 최대 수.
총 흐름 수	지원되는 각 리전: 1,000개	예	현재 리전에서 이 계정에 포함할 수 있는 최대 흐름 수.

자세한 내용은 Amazon AppFlow 사용 설명서의 Amazon AppFlow의 할당량을 참조하세요.

애플리케이션 Auto Scaling 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(오하이오)	us-east-2	application-autoscaling.us-east-2.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	application-autoscaling.us-east-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS	
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	application-autoscaling.us-west-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS	
미국 서부(오레곤)	us-west-2	application-autoscaling.us-west-2.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS	
아프리카(케이프타운)	af-south-1	application-autoscaling.af-south-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS	
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	application-autoscaling.ap-east-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS	
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	application-autoscaling.ap-south-2.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS	
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	application-autoscaling.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS	
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	application-autoscaling.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	application-autoscaling.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS	
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	application-autoscaling.ap-south-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS	
아시아 태평양(뉴질랜드)	ap-southeast-6	application-autoscaling.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS	
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	application-autoscaling.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS	
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	application-autoscaling.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS	
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	application-autoscaling.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS	
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	application-autoscaling.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS	
아시아 태평양(타이베이)	ap-east-2	application-autoscaling.ap-east-2.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS	
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	application-autoscaling.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	application-autoscaling.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS	
캐나다(중부)	ca-central-1	application-autoscaling.ca-central-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS	
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	application-autoscaling.ca-west-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS	
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	application-autoscaling.eu-central-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS	
유럽(아일랜드)	eu-west-1	application-autoscaling.eu-west-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS	
유럽(런던)	eu-west-2	application-autoscaling.eu-west-2.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS	
유럽(밀라노)	eu-south-1	application-autoscaling.eu-south-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS	
유럽(파리)	eu-west-3	application-autoscaling.eu-west-3.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS	
유럽(스페인)	eu-south-2	application-autoscaling.eu-south-2.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS	
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	application-autoscaling.eu-north-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS	
유럽(취리히)	eu-central-2	application-autoscaling.eu-central-2.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	application-autoscaling.il-central-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS
멕시코(중부)	mx-central-1	application-autoscaling.mx-central-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS
중동(바레인)	me-south-1	application-autoscaling.me-south-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS
중동(UAE)	me-central-1	application-autoscaling.me-central-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	application-autoscaling.sa-east-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	application-autoscaling.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	application-autoscaling.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
Amazon ElastiCache의 확장 가능한 타겟	지원되는 각 리전: 500	예	현재 리전의 이 계정에서 ElastiCache 네임스페이스에 등록할 수 있는 확장 가능한 대상의 최대 수입니다. 확장 가능한 대상은 애플리케이션 Auto Scaling이 확장할 수 있는 리소스를 식별합니다.
Amazon Keyspace의 확장 가능한 타겟	지원되는 각 리전: 1,500개	예	현재 리전의 이 계정에서 Cassandra 네임스페이스에 등록할 수 있는 확장 가능한 대상의 최대 수입니다. 확장 가능한 대상은 애플리케이션 Auto Scaling이 확장할 수 있는 리소스를 식별합니다.
Amazon MSK의 확장 가능한 대상	지원되는 각 리전: 500	예	현재 리전의 이 계정에서 Kafka 네임스페이스에 등록할 수 있는 확장 가능한 대상의 최대 수입니다. 확장 가능한 대상은 애플리케이션 Auto Scaling이 확장할 수 있는 리소스를 식별합니다.
AppStream의 확장 가능한 타겟	지원되는 각 리전: 500	예	현재 리전의 이 계정에서 AppStream 네임스페이스에 등록할 수 있는 확장 가

이름	기본값	조정 가능	설명
			능한 대상의 최대 수입니다. 확장 가능한 대상은 애플리케이션 Auto Scaling이 확장할 수 있는 리소스를 식별합니다.
Comprehend를 위한 확장 가능한 타겟	지원되는 각 리전: 500	예	현재 리전의 이 계정에서 Comprehend 네임스페이스에 등록할 수 있는 확장 가능한 대상의 최대 수입니다. 확장 가능한 대상은 애플리케이션 Auto Scaling이 확장할 수 있는 리소스를 식별합니다.
DynamoDB의 확장 가능한 타겟	각 지원되는 리전: 5,000	예	현재 리전의 이 계정에서 DynamoDB 네임스페이스에 등록할 수 있는 확장 가능한 대상의 최대 수입니다. 확장 가능한 대상은 애플리케이션 Auto Scaling이 확장할 수 있는 리소스를 식별합니다.
EC2의 확장 가능한 대상	지원되는 각 리전: 500	예	현재 리전의 이 계정에서 EC2 네임스페이스에 등록할 수 있는 확장 가능한 대상의 최대 수입니다. 확장 가능한 대상은 애플리케이션 Auto Scaling이 확장할 수 있는 리소스를 식별합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
ECS의 확장 가능한 타겟	지원되는 각 리전: 3,000	예	현재 리전의 이 계정에서 ECS 네임스페이스에 등록할 수 있는 확장 가능한 타겟의 최대 수입니다. 확장 가능한 대상은 애플리케이션 Auto Scaling이 확장할 수 있는 리소스를 식별합니다.
확장 가능한 EMR 타겟	지원되는 각 리전: 500	예	현재 리전의 이 계정에서 Elastic MapReduce(EMR) 네임스페이스에 등록할 수 있는 확장 가능한 대상의 최대 수입니다. 확장 가능한 대상은 애플리케이션 Auto Scaling이 확장할 수 있는 리소스를 식별합니다.
Lambda를 위한 확장 가능한 타겟	지원되는 각 리전: 500	예	현재 리전의 이 계정에서 Lambda 네임스페이스에 등록할 수 있는 확장 가능한 대상의 최대 수입니다. 확장 가능한 대상은 애플리케이션 Auto Scaling이 확장할 수 있는 리소스를 식별합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
RDS의 확장 가능한 타겟	지원되는 각 리전: 500	예	현재 리전의 이 계정에서 RDS 네임스페이스에 등록할 수 있는 확장 가능한 대상의 최대 수입니다. 확장 가능한 대상은 애플리케이션 Auto Scaling이 확장할 수 있는 리소스를 식별합니다.
SageMaker의 확장 가능한 타겟	지원되는 각 리전: 500	예	현재 리전의 이 계정에서 SageMaker 네임스페이스에 등록할 수 있는 확장 가능한 대상의 최대 수입니다. 확장 가능한 대상은 애플리케이션 Auto Scaling이 확장할 수 있는 리소스를 식별합니다.
사용자 지정 리소스의 확장 가능한 대상	지원되는 각 리전: 500	예	현재 리전의 이 계정에서 사용자 지정 리소스 네임스페이스에 등록할 수 있는 확장 가능한 대상의 최대 수입니다. 확장 가능한 대상은 애플리케이션 Auto Scaling이 확장할 수 있는 리소스를 식별합니다.
확장 가능 대상별 조정 정책	지원되는 각 리전: 50	아니요	확장 가능한 대상당 최대 확장 정책 수.

이름	기본값	조정 가능	설명
확장 가능한 대상별 예약된 작업	지원되는 각 리전: 200	아니요	확장 가능한 대상당 예약된 작업의 최대 수.
조정 정책 단계당 단계별 조정	지원되는 각 리전: 20개	예	단계 조정 정책당 최대 단계 조정 수.

자세한 정보는 Application Auto Scaling 사용 설명서의 Application Auto Scaling의 할당량을 참조하세요.

AWS Application Discovery Service 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	discovery.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
미국 서부(오레곤)	us-west-2	discovery.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	discovery.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	discovery.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	discovery.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(아일랜드)	eu-west-1	discovery.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(런던)	eu-west-2	discovery.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
서비스에 데이터를 전송하는 활성 에이전트	지원되는 각 리전: 1,000	아니요	서비스에 데이터를 보내는 최대 활성 에이전트 수입니다.
계정당 애플리케이션 수	지원되는 각 리전: 1,000	아니요	계정당 최대 애플리케이션 수입니다. 이 할당량에 도달하여 새 애플리케이션을 가져오려는 경우 Migration Hub 콘솔에서 또는 DeleteApplications API 작업을 사용하여 기존

이름	기본값	조정 가능	설명
			애플리케이션을 삭제할 수 있습니다.
일일 가져오기 레코드 삭제 횟수	지원되는 각 리전: 25,000	아니요	일일 최대 가져오기 레코드 삭제 횟수. 매일 00:00 UTC에 시작합니다.
계정당 가져온 서버 레코드	지원되는 각 리전: 25,000	아니요	계정당 가져온 최대 서버 레코드 수
계정당 가져온 서버	지원되는 각 리전: 10,000	예	계정당 최대 가져온 서버 수.
하트비트 중이지만 데이터를 수집하지 않는 비활성 에이전트	지원되는 각 리전: 10,000개	아니요	하트비트 중이지만 데이터를 수집하지 않는 최대 비활성 에이전트 수
애플리케이션당 서버	지원되는 각 리전: 400	아니요	단일 응용 프로그램에 연결할 수 있는 최대 서버 수입니다.
서버당 태그	지원되는 각 리전: 30개	아니요	단일 서버의 최대 태그 수입니다.

AWS Transform MGN 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	mgn.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		mgn-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		mgn-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		mgn.us-east-2.api.aws	HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	mgn.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		mgn-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		mgn-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		mgn.us-east-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	mgn.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		mgn-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		mgn-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		mgn.us-west-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(오리곤)	us-west-2	mgn.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		mgn-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		mgn-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		mgn.us-west-2.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아프리카(케이프타운)	af-south-1	mgn.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		mgn.af-south-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	mgn.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		mgn.ap-east-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	mgn.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	mgn.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	mgn.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	mgn.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	mgn.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		mgn.ap-south-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(뉴질랜드)	ap-southeast-6	mgn.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
		mgn.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	mgn.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	mgn.ap-northeast-2.amazonaws.com mgn.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	mgn.ap-southeast-1.amazonaws.com mgn.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	mgn.ap-southeast-2.amazonaws.com mgn.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(타이베이)	ap-east-2	mgn.ap-east-2.amazonaws.com mgn.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	mgn.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	mgn.ap-northeast-1.amazonaws.com mgn.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	mgn.ca-central-1.amazonaws.com mgn.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	mgn.ca-west-1.amazonaws.com mgn.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	mgn.eu-central-1.amazonaws.com mgn.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(아일랜드)	eu-west-1	mgn.eu-west-1.amazonaws.com mgn.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	mgn.eu-west-2.amazonaws.com mgn.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(밀라노)	eu-south-1	mgn.eu-south-1.amazonaws.com mgn.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	mgn.eu-west-3.amazonaws.com mgn.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(스페인)	eu-south-2	mgn.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	mgn.eu-north-1.amazonaws.com mgn.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(취리히)	eu-central-2	mgn.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	mgn.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
멕시코(중부)	mx-central-1	mgn.mx-central-1.amazonaws.com mgn.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
중동(바레인)	me-south-1	mgn.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
중동(UAE)	me-central-1	mgn.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	mgn.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		mgn.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	mgn.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		mgn-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		mgn-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		mgn.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	mgn.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		mgn-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		mgn-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		mgn.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
동시 작업 진행 중	지원되는 각 리전: 20	아니요	동시 작업 진행 중
동시 작업 진행 중	지원되는 각 리전: 20	아니요	동시 작업 진행 중

이름	기본값	조정 가능	설명
최대 액티브 소스 서버 수	지원되는 각 리전: 150	예	최대 액티브 소스 서버 수
최대 액티브 소스 서버 수	지원되는 각 리전: 150	예	최대 액티브 소스 서버 수
클러스터당 최대 Kubernetes 애플리케이션 수	지원되는 각 리전: 100	아니요	클러스터당 최대 Kubernetes 애플리케이션 수
계정당 최대 Kubernetes 클러스터 수	지원되는 각 리전: 100	아니요	계정당 최대 Kubernetes 클러스터 수
네트워크 마이그레이션 정의당 최대 NSX 게이트웨이 정책 규칙 수	지원되는 각 리전: 2,500	예	네트워크 마이그레이션 정의당 최대 NSX 게이트웨이 정책 규칙 수
네트워크 마이그레이션 정의당 최대 NSX 게이트웨이 정책 규칙 수	지원되는 각 리전: 2,500	예	네트워크 마이그레이션 정의당 최대 NSX 게이트웨이 정책 규칙 수
네트워크 마이그레이션 정의당 최대 NSX 보안 정책 규칙 수	지원되는 각 리전: 2,500	예	네트워크 마이그레이션 정의당 최대 NSX 보안 정책 규칙 수
네트워크 마이그레이션 정의당 최대 NSX 보안 정책 규칙 수	지원되는 각 리전: 2,500	예	네트워크 마이그레이션 정의당 최대 NSX 보안 정책 규칙 수
아카이브되지 않은 최대 소스 서버 수	지원되는 각 리전: 4,000	예	아카이브되지 않은 최대 소스 서버 수

이름	기본값	조정 가능	설명
아카이브되지 않은 최대 소스 서버 수	지원되는 각 리전: 4,000	예	아카이브되지 않은 최대 소스 서버 수
단일 작업의 최대 소스 서버 수	지원되는 각 리전: 200	아니요	단일 작업의 최대 소스 서버 수
단일 작업의 최대 소스 서버 수	지원되는 각 리전: 200	아니요	단일 작업의 최대 소스 서버 수
모든 작업의 최대 소스 서버 수	지원되는 각 리전: 200	아니요	모든 작업의 최대 소스 서버 수
모든 작업의 최대 소스 서버 수	지원되는 각 리전: 200	아니요	모든 작업의 최대 소스 서버 수
AWS 계정당 최대 총 소스 서버 수	지원되는 각 리전: 50,000개	아니요	AWS 계정당 최대 총 소스 서버 수
AWS 계정당 최대 총 소스 서버 수	지원되는 각 리전: 50,000개	아니요	AWS 계정당 최대 총 소스 서버 수
소스 서버당 최대 작업 수	지원되는 각 리전: 100	아니요	소스 서버당 최대 작업 수
소스 서버당 최대 작업 수	지원되는 각 리전: 20	아니요	소스 서버당 최대 작업 수

이름	기본값	조정 가능	설명
템플릿당 최대 작업 수	지원되는 각 리전: 100	아니요	템플릿당 최대 작업 수
템플릿당 최대 작업 수	지원되는 각 리전: 20	아니요	템플릿당 최대 작업 수
최대 활성 애플리케이션	지원되는 각 리전: 200	아니요	최대 활성 애플리케이션
최대 활성 애플리케이션	지원되는 각 리전: 200	아니요	최대 활성 애플리케이션
최대 활성 파동	지원되는 각 리전: 200	아니요	최대 활성 파동
최대 활성 파동	지원되는 각 리전: 200	아니요	최대 활성 파동
웨이브당 최대 애플리케이션 수	지원되는 각 리전: 1,000	아니요	웨이브당 최대 애플리케이션 수
웨이브당 최대 애플리케이션 수	지원되는 각 리전: 1,000	아니요	웨이브당 최대 애플리케이션 수

이름	기본값	조정 가능	설명
최대 아카이브 애플리케이션	지원되는 각 리전: 10,000개	아니요	최대 아카이브 애플리케이션
최대 아카이브 애플리케이션	지원되는 각 리전: 10,000개	아니요	최대 아카이브 애플리케이션
최대 보관된 웨이브	지원되는 각 리전: 10,000개	아니요	최대 보관된 웨이브
최대 보관된 웨이브	지원되는 각 리전: 10,000개	아니요	최대 보관된 웨이브
소스 서버당 최대 동시 작업 수	지원되는 각 리전: 1	아니요	소스 서버당 최대 동시 작업 수
소스 서버당 최대 동시 작업 수	지원되는 각 리전: 1	아니요	소스 서버당 최대 동시 작업 수
Kubernetes 클러스터당 최대 변환 수	지원되는 각 리전: 5,000개	아니요	Kubernetes 클러스터당 최대 변환 수
리전별 계정당 최대 네트워크 마이그레이션 정의 수	지원되는 각 리전: 5개	예	리전별 계정당 최대 네트워크 마이그레이션 정의 수

이름	기본값	조정 가능	설명
리전별 계정당 최대 네트워크 마이그레이션 정의 수	지원되는 각 리전: 5개	예	리전별 계정당 최대 네트워크 마이그레이션 정의 수
애플리케이션당 최대 소스 서버 수	지원되는 각 리전: 200	아니요	애플리케이션당 최대 소스 서버 수
애플리케이션당 최대 소스 서버 수	지원되는 각 리전: 200	아니요	애플리케이션당 최대 소스 서버 수
계정당 최대 대상 FSx 파일 시스템	지원되는 각 리전: 5개	예	계정당 최대 대상 FSx 파일 시스템
계정당 최대 대상 FSx 파일 시스템	지원되는 각 리전: 5개	예	계정당 최대 대상 FSx 파일 시스템

다음 표에는 추가 정보가 나열됩니다.

Resource	Retention
출시 기록	10년 동안 저장
개별 Job 로그	185일 동안 저장됨

Amazon AppStream 2.0 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	appstream2.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		appstream2.us-east-2.api.aws	HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	appstream2.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		appstream2-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		appstream2-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		appstream2.us-east-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(오리곤)	us-west-2	appstream2.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		appstream2-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		appstream2.us-west-2.api.aws	HTTPS
		appstream2-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	appstream2.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	appstream2.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		appstream2.ap-south-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	appstream2.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		appstream2.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	appstream2.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		appstream2.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	appstream2.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		appstream2.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	appstream2.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		appstream2.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	appstream2.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		appstream2.ca-central-1.api.aws	HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	appstream2.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		appstream2.eu-central-1.api.aws	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	appstream2.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		appstream2.eu-west-1.api.aws	HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	appstream2.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		appstream2.eu-west-2.api.aws	HTTPS
유럽(밀라노)	eu-south-1	appstream2.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		appstream2.eu-south-1.api.aws	HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	appstream2.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
유럽(스페인)	eu-south-2	appstream2.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		appstream2.eu-south-2.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	appstream2.il-central-1.amazonaws.com appstream2.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	appstream2.sa-east-1.amazonaws.com appstream2.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	appstream2.us-gov-east-1.amazonaws.com appstream2-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com appstream2-fips.us-gov-east-1.api.aws appstream2.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	appstream2.us-gov-west-1.amazonaws.com appstream2-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com appstream2.us-gov-west-1.api.aws appstream2-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
플릿용 Accelerated.g4dn.12xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 Accelerated.g4dn.1

이름	기본값	조정 가능	설명
			2xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
이미지 빌더용 Accelerated.g4dn.12xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 Accelerated.g4dn.12xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
플릿용 Accelerated.g4dn.16xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 Accelerated.g4dn.16xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
이미지 빌더용 Accelerated.g4dn.16xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 Accelerated.g4dn.16xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
플릿용 Accelerated.g4dn.2xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 Accelerated.g4dn.2xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
이미지 빌더용 Accelerated.g4dn.2xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 Accelerated.g4dn.2xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
플릿용 Accelerated.g4dn.4xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 Accelerated.g4dn.4xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
이미지 빌더용 Accelerated.g4dn.4xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 Accelerated.g4dn.4xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
플릿용 Accelerated.g4dn.8xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 Accelerated.g4dn.8xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
이미지 빌더용 Accelerated.g4dn.8xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 Accelerated.g4dn.8xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
플릿용 Accelerated.g4dn.xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 Accelerated.g4dn.xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
이미지 빌더용 Accelerated.g4dn.xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 Accelerated.g4dn.xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
Accelerated.g5.12xlarge 플릿용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 Accelerated.g5.12xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
이미지 빌더용 Accelerated.g5.12xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 Accelerated.g5.12xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
Accelerated.g5.16xlarge 플릿용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 Accelerated.g5.16xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
이미지 빌더용 Accelerated.g5.16xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 Accelerated.g5.16xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Accelerated.g5.24xlarge 플릿용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 Accelerated.g5.24xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
이미지 빌더용 Accelerated.g5.24xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 Accelerated.g5.24xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
Accelerated.g5.2xlarge 플릿용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 Accelerated.g5.2xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
이미지 빌더용 Accelerated.g5.2xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 Accelerated.g5.2xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
플릿용 Accelerated.g5.48xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 Accelerated.g5.48xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
이미지 빌더용 Accelerated.g5.48xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 Accelerated.g5.48xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
플릿용 Accelerated.g5.4xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 Accelerated.g5.4xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
이미지 빌더용 Accelerated.g5.4xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 Accelerated.g5.4xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
플릿용 Accelerated.g5.8xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 Accelerated.g5.8xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
이미지 빌더용 Accelerated.g5.8xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 Accelerated.g5.8xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
플릿용 Accelerated.g5.xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 Accelerated.g5.xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
이미지 빌더용 Accelerated.g5.xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 Accelerated.g5.xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
Accelerated.g6.12xlarge 플릿용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 Accelerated.g6.12xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
이미지 빌더용 Accelerated.g6.12xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 Accelerated.g6.12xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
Accelerated.g6.16xlarge 플릿용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 Accelerated.g6.16xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Accelerated.g6.16xlarge 이미지 빌더용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 Accelerated.g6.16xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
Accelerated.g6.24xlarge 플릿용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 Accelerated.g6.24xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
이미지 빌더용 Accelerated.g6.24xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 Accelerated.g6.24xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
플릿용 Accelerated.g6.2xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 Accelerated.g6.2xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
이미지 빌더용 Accelerated.g6.2xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 Accelerated.g6.2xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Accelerated.g6.48xlarge 플릿용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 Accelerated.g6.48xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
이미지 빌더용 Accelerated.g6.48xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 Accelerated.g6.48xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
Accelerated.g6.4xlarge 플릿용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 Accelerated.g6.4xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
이미지 빌더용 Accelerated.g6.4xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 Accelerated.g6.4xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
Accelerated.g6.8xlarge 플릿용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 Accelerated.g6.8xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
이미지 빌더용 Accelerated.g6.8xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 Accelerated.g6.8xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
플릿용 Accelerated.g6.xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 Accelerated.g6.xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
이미지 빌더용 Accelerated.g6.xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 Accelerated.g6.xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
플릿용 Accelerated.g6e.12xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 Accelerated.g6e.12xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
이미지 빌더용 Accelerated.g6e.12xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 Accelerated.g6e.12xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
플릿용 Accelerated.g6e.16xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 Accelerated.g6e.16xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
이미지 빌더용 Accelerated.g6e.16xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 Accelerated.g6e.16xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
플릿용 Accelerated.g6e.24xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 Accelerated.g6e.24xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
이미지 빌더용 Accelerated.g6e.24xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 Accelerated.g6e.24xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
플릿용 Accelerated.g6e.2xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 Accelerated.g6e.2xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
이미지 빌더용 Accelerated.g6e.2xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 Accelerated.g6e.2xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
플릿용 Accelerated.g6e.48xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 Accelerated.g6e.48xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
이미지 빌더용 Accelerated.g6e.48xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 Accelerated.g6e.48xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
플릿용 Accelerated.g6e.4xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 Accelerated.g6e.4xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
이미지 빌더용 Accelerated.g6e.4xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 Accelerated.g6e.4xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
플릿용 Accelerated.g6e.8xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 Accelerated.g6e.8xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
이미지 빌더용 Accelerated.g6e.8xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 Accelerated.g6e.8xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
플릿용 Accelerated.g6e.xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 Accelerated.g6e.xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
이미지 빌더용 Accelerated.g6e.xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 Accelerated.g6e.xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
플릿용 Accelerated.g6f.2xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 Accelerated.g6f.2xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
이미지 빌더용 Accelerated.g6f.2xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 Accelerated.g6f.2xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
플릿용 Accelerated.g6f.4xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 Accelerated.g6f.4xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
이미지 빌더용 Accelerated.g6f.4xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 Accelerated.g6f.4xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
플릿용 Accelerated.g6f.large 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 Accelerated.g6f.large 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
이미지 빌더용 Accelerated.g6f.large 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 Accelerated.g6f.large 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
플릿용 Accelerated.g6f.xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 Accelerated.g6f.xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
이미지 빌더용 Accelerated.g6f.xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 Accelerated.g6f.xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
플릿용 Accelerated.gr6.4xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 Accelerated.gr6.4xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
이미지 빌더용 Accelerated.gr6.4xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 Accelerated.gr6.4xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
Accelerated.gr6.8xlarge 플릿용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 Accelerated.gr6.4xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
이미지 빌더용 Accelerated.gr6.8xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 Accelerated.gr6.8xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
플릿용 Accelerated.gr6f.4xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 Accelerated.gr6f.4xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
이미지 빌더용 Accelerated.gr6f.4xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 Accelerated.gr6f.4xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
활성 플릿	지원되는 각 리전: 10개	예	현재 리전의 이 계정에서 생성할 수 있는 활성 플릿의 최대수입니다.
AgentAccessMCP 동시 세션	지원되는 각 리전: 200	예	현재 리전에서 계정당 에이전트 액세스 MCP에 대한 최대 동시 활성 세션 수입니다.
앱 블록 빌더	지원되는 각 리전: 10개	예	현재 리전의 이 계정에서 생성할 수 있는 앱 블록 빌더의 최대수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
플릿용 BYOL 컴퓨팅 최적화 2xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 10개	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 BYOL 컴퓨팅 최적화 2xlarge 스트리밍 인스턴스(stream.compute.2xlarge)의 최대 수입니다.
이미지 빌더를 위한 BYOL 컴퓨팅 최적화 2xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 지역: 2	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 BYOL 컴퓨팅 최적화 2xlarge 스트리밍 인스턴스(stream.compute.2xlarge)의 최대 수입니다.
플릿용 BYOL 컴퓨팅 최적화 4xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 10개	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 BYOL 컴퓨팅 최적화 4xlarge 스트리밍 인스턴스(stream.compute.4xlarge)의 최대 수입니다.
이미지 빌더를 위한 BYOL 컴퓨팅 최적화 4xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 지역: 2	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 BYOL 컴퓨팅 최적화 4xlarge 스트리밍 인스턴스(stream.compute.4xlarge)의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
플릿용 BYOL 컴퓨팅 최적화 8xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 10개	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 BYOL 컴퓨팅 최적화 8xlarge 스트리밍 인스턴스(stream.compute.8xlarge)의 최대 수입니다.
이미지 빌더를 위한 BYOL 컴퓨팅 최적화 8xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 지역: 2	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 BYOL 컴퓨팅 최적화 8xlarge 스트리밍 인스턴스(stream.compute.8xlarge)의 최대 수입니다.
플릿용 BYOL 컴퓨팅 최적화 대규모 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 20개	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 BYOL 컴퓨팅 최적화 대형 스트리밍 인스턴스(stream.compute.large)의 최대 수입니다.
이미지 빌더를 위한 BYOL 컴퓨팅 최적화 대규모 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 5개	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 BYOL 컴퓨팅 최적화 대형 스트리밍 인스턴스(stream.compute.large)의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
플릿용 BYOL 컴퓨팅 최적화 xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 20개	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 BYOL 컴퓨팅 최적화 xlarge 스트리밍 인스턴스(stream.compute.xlarge)의 최대 수입니다.
이미지 빌더를 위한 BYOL 컴퓨팅 최적화 xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 5개	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 BYOL 컴퓨팅 최적화 xlarge 스트리밍 인스턴스(stream.compute.xlarge)의 최대 수입니다.
BYOL 그래픽 g6 플릿용 12xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 BYOL 그래픽 g6 12xlarge 스트리밍 인스턴스(stream.graphics.g6.12xlarge)의 최대 수입니다.
이미지 빌더용 BYOL 그래픽 g6 12xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 BYOL 그래픽 g6 12xlarge 이미지 빌더 인스턴스(stream.graphics.g6.12xlarge)의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
BYOL 그래픽 g6 플릿용 16xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 BYOL 그래픽 g6 16xlarge 스트리밍 인스턴스(stream.graphics.g6.16xlarge)의 최대 수입니다.
BYOL 그래픽 g6 이미지 빌더용 16xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 BYOL 그래픽 g6 16xlarge 이미지 빌더 인스턴스(stream.graphics.g6.16xlarge)의 최대 수입니다.
BYOL 그래픽 g6 24xlarge 플릿용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 BYOL 그래픽 g6 24xlarge 스트리밍 인스턴스(stream.graphics.g6.24xlarge)의 최대 수입니다.
이미지 빌더용 BYOL 그래픽 g6 24xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 BYOL 그래픽 g6 24xlarge 이미지 빌더 인스턴스(stream.graphics.g6.24xlarge)의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
BYOL 그래픽 g6 2xlarge 플릿용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 BYOL 그래픽 g6 2xlarge 스트리밍 인스턴스(stream.graphics.g6.2xlarge)의 최대 수입니다.
이미지 빌더용 BYOL 그래픽 g6 2xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 BYOL 그래픽 g6 2xlarge 이미지 빌더 인스턴스(stream.graphics.g6.2xlarge)의 최대 수입니다.
BYOL 그래픽 g6 4xlarge 플릿용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 BYOL 그래픽 g6 4xlarge 스트리밍 인스턴스(stream.graphics.g6.4xlarge)의 최대 수입니다.
이미지 빌더용 BYOL 그래픽 g6 4xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 BYOL 그래픽 g6 4xlarge 이미지 빌더 인스턴스(stream.graphics.g6.4xlarge)의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
BYOL 그래픽 g6 8xlarge 플릿용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 BYOL 그래픽 g6 8xlarge 스트리밍 인스턴스(stream.graphics.g6.8xlarge)의 최대 수입니다.
이미지 빌더용 BYOL 그래픽 g6 8xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 BYOL 그래픽 g6 8xlarge 이미지 빌더 인스턴스(stream.graphics.g6.8xlarge)의 최대 수입니다.
플릿용 BYOL 그래픽 g6 xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 BYOL 그래픽 g6 xlarge 스트리밍 인스턴스(stream.graphics.g6.xlarge)의 최대 수입니다.
이미지 빌더용 BYOL 그래픽 g6 xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 BYOL 그래픽 g6 xlarge 이미지 빌더 인스턴스(stream.graphics.g6.xlarge)의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
플릿용 BYOL 그래픽 g6f 2xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 BYOL 그래픽 g6f 2xlarge 스트리밍 인스턴스(stream.graphics.g6f.2xlarge)의 최대 수입니다.
이미지 빌더용 BYOL 그래픽 g6f 2xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 BYOL 그래픽 g6f 2xlarge 이미지 빌더 인스턴스(stream.graphics.g6f.2xlarge)의 최대 수입니다.
플릿용 BYOL 그래픽 g6f 4xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 BYOL 그래픽 g6f 4xlarge 스트리밍 인스턴스(stream.graphics.g6f.4xlarge)의 최대 수입니다.
이미지 빌더용 BYOL 그래픽 g6f 4xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 BYOL 그래픽 g6f 4xlarge 이미지 빌더 인스턴스(stream.graphics.g6f.4xlarge)의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
플릿용 BYOL 그래픽 g6f 대규모 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 BYOL 그래픽 g6f 대형 스트리밍 인스턴스(stream.graphics.g6f.large)의 최대 수입니다.
이미지 빌더용 BYOL 그래픽 g6f 대규모 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 BYOL 그래픽 g6f 대형 이미지 빌더 인스턴스(stream.graphics.g6f.large)의 최대 수입니다.
플릿용 BYOL 그래픽 g6f xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 BYOL 그래픽 g6f xlarge 스트리밍 인스턴스(stream.graphics.g6f.xlarge)의 최대 수입니다.
이미지 빌더용 BYOL 그래픽 g6f xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 BYOL 그래픽 g6f xlarge 이미지 빌더 인스턴스(stream.graphics.g6f.xlarge)의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
BYOL 그래픽 gr6 4xlarge 플릿용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 BYOL 그래픽 gr6 4xlarge 스트리밍 인스턴스(stream.graphics.gr6.4xlarge)의 최대 수입니다.
이미지 빌더용 BYOL 그래픽 gr6 4xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 BYOL 그래픽 gr6 4xlarge 이미지 빌더 인스턴스(stream.graphics.gr6.4xlarge)의 최대 수입니다.
BYOL 그래픽 gr6 8xlarge 플릿용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 BYOL 그래픽 gr6 8xlarge 스트리밍 인스턴스(stream.graphics.gr6.8xlarge)의 최대 수입니다.
이미지 빌더용 BYOL 그래픽 gr6 8xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 BYOL 그래픽 gr6 8xlarge 이미지 빌더 인스턴스(stream.graphics.gr6.8xlarge)의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
플릿용 BYOL 그래픽 gr6f 4xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 BYOL 그래픽 gr6f 4xlarge 스트리밍 인스턴스(stream.graphics.gr6f.4xlarge)의 최대 수입니다.
이미지 빌더용 BYOL 그래픽 gr6f 4xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 BYOL 그래픽 gr6f 4xlarge 이미지 빌더 인스턴스(stream.graphics.gr6f.4xlarge)의 최대 수입니다.
플릿용 BYOL 메모리 최적화 2xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 10개	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 BYOL 메모리 최적화 2xlarge 스트리밍 인스턴스(stream.memory.2xlarge)의 최대 수입니다.
이미지 빌더를 위한 BYOL 메모리 최적화 2xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 지역: 2	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 BYOL 메모리 최적화 2xlarge 스트리밍 인스턴스(stream.memory.2xlarge)의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
플릿용 BYOL 메모리 최적화 4xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 10개	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 BYOL 메모리 최적화 4xlarge 스트리밍 인스턴스(stream.memory.4xlarge)의 최대 수입니다.
이미지 빌더를 위한 BYOL 메모리 최적화 4xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 지역: 2	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 BYOL 메모리 최적화 4xlarge 스트리밍 인스턴스(stream.memory.4xlarge)의 최대 수입니다.
플릿용 BYOL 메모리 최적화 8xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 10개	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 BYOL 메모리 최적화 8xlarge 스트리밍 인스턴스(stream.memory.8xlarge)의 최대 수입니다.
이미지 빌더를 위한 BYOL 메모리 최적화 8xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 지역: 2	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 BYOL 메모리 최적화 8xlarge 스트리밍 인스턴스(stream.memory.8xlarge)의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
플릿을 위한 BYOL 메모리 최적화 대규모 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 20개	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 BYOL 메모리 최적화 대형 스트리밍 인스턴스(stream.memory.large)의 최대 수입니다.
이미지 빌더를 위한 BYOL 메모리 최적화 대규모 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 5개	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 BYOL 메모리 최적화 대형 스트리밍 인스턴스(stream.memory.large)의 최대 수입니다.
플릿용 BYOL 메모리 최적화 xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 20개	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 BYOL 메모리 최적화 xlarge 스트리밍 인스턴스(stream.memory.xlarge)의 최대 수입니다.
이미지 빌더를 위한 BYOL 메모리 최적화 xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 5개	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 BYOL 메모리 최적화 xlarge 스트리밍 인스턴스(stream.memory.xlarge)의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
플릿용 BYOL 표준 2xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 10개	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 BYOL 표준 2xlarge 스트리밍 인스턴스(stream.standard.2xlarge)의 최대 수입니다.
이미지 빌더용 BYOL 표준 2xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 지역: 2	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 BYOL 표준 2xlarge 스트리밍 인스턴스(stream.standard.2xlarge)의 최대 수입니다.
플릿용 BYOL 표준 대규모 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 20개	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 BYOL 표준 대형 스트리밍 인스턴스(stream.standard.large)의 최대 수입니다.
이미지 빌더용 BYOL 표준 대형 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 5개	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 BYOL 표준 대형 스트리밍 인스턴스(stream.standard.large)의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
플릿용 BYOL 표준 미디어 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 지역: 50	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 BYOL 표준 미디어 스트리밍 인스턴스(stream.standard.medium)의 최대 수입니다.
이미지 빌더용 BYOL 표준 미디어 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 10개	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 BYOL 표준 미디어 스트리밍 인스턴스(stream.standard.medium)의 최대 수입니다.
플릿용 BYOL 표준 xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 20개	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 BYOL 표준 xlarge 스트리밍 인스턴스(stream.standard.xlarge)의 최대 수입니다.
이미지 빌더용 BYOL 표준 xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 5개	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 BYOL 표준 xlarge 스트리밍 인스턴스(stream.standard.xlarge)의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
컴퓨팅에 최적화된 2xlarge 플릿용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 지역: 0	예	현재 리전에서 이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 컴퓨팅에 최적화된 2xlarge 스트리밍 인스턴스(stream.compute.2xlarge)의 최대수입니다.
컴퓨팅에 최적화된 2xlarge 이미지 빌더용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 지역: 0	예	현재 리전에서 이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 컴퓨팅에 최적화된 2xlarge 스트리밍 인스턴스(stream.compute.2xlarge)의 최대수입니다.
컴퓨팅에 최적화된 4xlarge 플릿용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 지역: 0	예	현재 리전에서 이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 컴퓨팅 4xlarge 스트리밍 인스턴스(stream.compute.4xlarge)의 최대수입니다.
컴퓨팅에 최적화된 4xlarge 이미지 빌더용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 지역: 0	예	현재 리전에서 이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 컴퓨팅에 최적화된 4xlarge 스트리밍 인스턴스(stream.compute.4xlarge)의 최대수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
컴퓨팅에 최적화된 8xlarge 플릿용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 지역: 0	예	현재 리전에서 이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 컴퓨팅에 최적화된 8xlarge 스트리밍 인스턴스(stream.compute.8xlarge)의 최대수입니다.
컴퓨팅에 최적화된 8xlarge 이미지 빌더용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 지역: 0	예	현재 리전에서 이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 컴퓨팅에 최적화된 8xlarge 스트리밍 인스턴스(stream.compute.8xlarge)의 최대수입니다.
컴퓨팅에 최적화된 대규모 플릿용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 10개	예	현재 리전에서 이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 컴퓨팅에 최적화된 대규모 스트리밍 인스턴스(stream.compute.large)의 최대수입니다.
컴퓨팅에 최적화된 대규모 이미지 빌더용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 지역: 3	예	현재 리전에서 이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 컴퓨팅에 최적화된 대규모 스트리밍 인스턴스(stream.compute.large)의 최대수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
컴퓨팅에 최적화된 xlarge 플릿용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 10개	예	현재 리전에서 이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 컴퓨팅에 최적화된 xlarge 스트리밍 인스턴스(stream.compute.xlarge)의 최대수입니다.
컴퓨팅에 최적화된 xlarge 이미지 빌더용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 지역: 3	예	현재 리전에서 이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 컴퓨팅에 최적화된 xlarge 스트리밍 인스턴스(stream.compute.xlarge)의 최대수입니다.
플릿용 ComputeOptimized.c6a.12xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 ComputeOptimized.c6a.12xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
이미지 빌더용 ComputeOptimized.c6a.12xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 ComputeOptimized.c6a.12xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
ComputeOptimized.c6a.16xlarge 플릿용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 ComputeOptimized.c6a.16xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
ComputeOptimized.c6a.16xlarge 이미지 빌더용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 ComputeOptimized.c6a.16xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
플릿용 ComputeOptimized.c6a.24xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 ComputeOptimized.c6a.24xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
이미지 빌더용 ComputeOptimized.c6a.24xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 ComputeOptimized.c6a.24xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
ComputeOptimized.c6a.2xlarge 플릿용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 ComputeOptimized.c6a.2xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
이미지 빌더용 ComputeOptimized.c6a.2xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 ComputeOptimized.c6a.2xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
플릿용 ComputeOptimized.c6a.32xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 ComputeOptimized.c6a.32xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
이미지 빌더용 ComputeOptimized.c6a.32xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 ComputeOptimized.c6a.32xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
플릿용 ComputeOptimized.c6a.48xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 ComputeOptimized.c6a.48xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
이미지 빌더용 ComputeOptimized.c6a.48xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 ComputeOptimized.c6a.48xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
플릿용 ComputeOptimized.c6a.4xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 ComputeOptimized.c6a.4xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
이미지 빌더용 ComputeOptimized.c6a.4xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 ComputeOptimized.c6a.4xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
플릿용 ComputeOptimized.c6a.8xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 ComputeOptimized.c6a.8xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
이미지 빌더용 ComputeOptimized.c6a.8xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 ComputeOptimized.c6a.8xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
플릿용 ComputeOptimized.c6a.large 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 5개	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 ComputeOptimized.c6a.large 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
이미지 빌더용 ComputeOptimized.c6a.large 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 5개	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 ComputeOptimized.c6a.large 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
플릿용 ComputeOptimized.c6a.xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 지역: 2	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 ComputeOptimized.c6a.xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
이미지 빌더용 ComputeOptimized.c6a.xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 지역: 2	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 ComputeOptimized.c6a.xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
ComputeOptimized.c6i.12xlarge 플릿용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 ComputeOptimized.c6i.12xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
이미지 빌더용 ComputeOptimized.c6i.12xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 ComputeOptimized.c6i.12xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
ComputeOptimized.c6i.16xlarge 플릿용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 ComputeOptimized.c6i.16xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
ComputeOptimized.c6i.16xlarge 이미지 빌더용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 ComputeOptimized.c6i.16xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
플릿용 ComputeOptimized.c6i.24xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 ComputeOptimized.c6i.24xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
이미지 빌더용 ComputeOptimized.c6i.24xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 ComputeOptimized.c6i.24xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
플릿용 ComputeOptimized.c6i.2xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 ComputeOptimized.c6i.2xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
이미지 빌더용 ComputeOptimized.c6i.2xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 ComputeOptimized.c6i.2xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
플릿용 ComputeOptimized.c6i.32xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 ComputeOptimized.c6i.32xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
이미지 빌더용 ComputeOptimized.c6i.32xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 ComputeOptimized.c6i.32xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
플릿용 ComputeOptimized.c6i.4xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 ComputeOptimized.c6i.4xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
이미지 빌더용 ComputeOptimized.c6i.4xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 ComputeOptimized.c6i.4xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
플릿용 ComputeOptimized.c6i.8xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 ComputeOptimized.c6i.8xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
이미지 빌더용 ComputeOptimized.c6i.8xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 ComputeOptimized.c6i.8xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
플릿용 ComputeOptimized.c6i.large 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 5개	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 ComputeOptimized.c6i.large 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
이미지 빌더용 ComputeOptimized.c6i.large 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 5개	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 ComputeOptimized.c6i.large 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
플릿용 ComputeOptimized.c6i.xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 지역: 2	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 ComputeOptimized.c6i.xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
이미지 빌더용 ComputeOptimized.c6i.xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 지역: 2	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 ComputeOptimized.c6i.xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
플릿용 ComputeOptimized.c7a.12xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 ComputeOptimized.c7a.12xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
이미지 빌더용 ComputeOptimized.c7a.12xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 ComputeOptimized.c7a.12xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
ComputeOptimized.c7a.16xlarge 플릿용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 ComputeOptimized.c7a.16xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
이미지 빌더용 ComputeOptimized.c7a.16xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 ComputeOptimized.c7a.16xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
플릿용 ComputeOptimized.c7a.24xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 ComputeOptimized.c7a.24xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
이미지 빌더용 ComputeOptimized.c7a.24xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 ComputeOptimized.c7a.24xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
ComputeOptimized.c7a.2xlarge 플릿용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 ComputeOptimized.c7a.2xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
이미지 빌더용 ComputeOptimized.c7a.2xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 ComputeOptimized.c7a.2xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
플릿용 ComputeOptimized.c7a.32xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 ComputeOptimized.c7a.32xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
이미지 빌더용 ComputeOptimized.c7a.32xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 ComputeOptimized.c7a.32xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
플릿용 ComputeOptimized.c7a.48xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 ComputeOptimized.c7a.48xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
이미지 빌더용 ComputeOptimized.c7a.48xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 ComputeOptimized.c7a.48xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
플릿용 ComputeOptimized.c7a.4xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 ComputeOptimized.c7a.4xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
이미지 빌더용 ComputeOptimized.c7a.4xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 ComputeOptimized.c7a.4xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
플릿용 ComputeOptimized.c7a.8xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 ComputeOptimized.c7a.8xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
이미지 빌더용 ComputeOptimized.c7a.8xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 ComputeOptimized.c7a.8xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
플릿용 ComputeOptimized.c7a.large 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 5개	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 ComputeOptimized.c7a.large 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
이미지 빌더용 ComputeOptimized.c7a.large 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 5개	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 ComputeOptimized.c7a.large 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
플릿용 ComputeOptimized.c7a.xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 지역: 2	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 ComputeOptimized.c7a.xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
이미지 빌더용 ComputeOptimized.c7a.xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 지역: 2	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 ComputeOptimized.c7a.xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
ComputeOptimized.c7i-flex.12xlarge 플릿용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 ComputeOptimized.c7i-flex.12xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
ComputeOptimized.c7i-flex.12xlarge 이미지 빌더용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 ComputeOptimized.c7i-flex.12xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
ComputeOptimized.c7i-flex.16xlarge 플릿용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 ComputeOptimized.c7i-flex.16xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
ComputeOptimized.c7i-flex.16xlarge 이미지 빌더용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 ComputeOptimized.c7i-flex.16xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
ComputeOptimized.c7i-flex.2xlarge 플릿용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 ComputeOptimized.c7i-flex.2xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
ComputeOptimized.c7i-flex.2xlarge 이미지 빌더용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 ComputeOptimized.c7i-flex.2xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
플릿용 ComputeOptimized.c7i-flex.4xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 ComputeOptimized.c7i-flex.4xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
ComputeOptimized.c7i-flex.4xlarge 이미지 빌더용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 ComputeOptimized.c7i-flex.4xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
ComputeOptimized.c7i-flex.8xlarge 플릿용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 ComputeOptimized.c7i-flex.8xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
ComputeOptimized.c7i-flex.8xlarge 이미지 빌더용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 ComputeOptimized.c7i-flex.8xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
플릿용 ComputeOptimized.c7i-flex.large 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 5개	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 ComputeOptimized.c7i-flex.large 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
ComputeOptimized.c7i-flex.large 이미지 빌더용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 5개	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 ComputeOptimized.c7i-flex.large 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
플릿용 ComputeOptimized.c7i-flex.xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 지역: 2	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 ComputeOptimized.c7i-flex.xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
이미지 빌더용 ComputeOptimized.c7i-flex.xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 지역: 2	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 ComputeOptimized.c7i-flex.xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
플릿용 ComputeOptimized.c7i.12xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 ComputeOptimized.c7i.12xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
이미지 빌더용 ComputeOptimized.c7i.12xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 ComputeOptimized.c7i.12xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
ComputeOptimized.c7i.16xlarge 플릿용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 ComputeOptimized.c7i.16xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
이미지 빌더용 ComputeOptimized.c7i.16xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 ComputeOptimized.c7i.16xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
플릿용 ComputeOptimized.c7i.24xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 ComputeOptimized.c7i.24xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
이미지 빌더용 ComputeOptimized.c7i.24xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 ComputeOptimized.c7i.24xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
플릿용 ComputeOptimized.c7i.2xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 ComputeOptimized.c7i.2xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
이미지 빌더용 ComputeOptimized.c7i.2xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 ComputeOptimized.c7i.2xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
플릿용 ComputeOptimized.c7i.48xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 ComputeOptimized.c7i.48xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
이미지 빌더용 ComputeOptimized.c7i.48xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 ComputeOptimized.c7i.48xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
플릿용 ComputeOptimized.c7i.4xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 ComputeOptimized.c7i.4xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
이미지 빌더용 ComputeOptimized.c7i.4xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 ComputeOptimized.c7i.4xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
플릿용 ComputeOptimized.c7i.8xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 ComputeOptimized.c7i.8xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
이미지 빌더용 ComputeOptimized.c7i.8xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 ComputeOptimized.c7i.8xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
플릿용 ComputeOptimized.c7i.large 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 5개	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 ComputeOptimized.c7i.large 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
이미지 빌더용 ComputeOptimized.c7i.large 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 5개	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 ComputeOptimized.c7i.large 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
플릿용 ComputeOptimized.c7i.xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 지역: 2	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 ComputeOptimized.c7i.xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
이미지 빌더용 ComputeOptimized.c7i.xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 지역: 2	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 ComputeOptimized.c7i.xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
대상 지역당 동시 이미지 복사	지원되는 각 지역: 2	예	현재 리전의 이 계정에 포함할 수 있는 동시 이미지 복사의 최대수입니다.
동시 이미지 업데이트	지원되는 각 리전: 5개	예	현재 리전의 이 계정에 포함할 수 있는 동시 이미지 업데이의 최대수입니다.
플릿	지원되는 각 리전: 10개	예	현재 리전의 이 계정에서 생성할 수 있는 플릿의 최대수입니다.
플릿용 GeneralPurpose.m6a.12xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 최대 GeneralPurpose.m6a.12xlarge 스트리밍 인스턴스 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
이미지 빌더용 GeneralPurpose.m6a.12xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 최대 GeneralPurpose.m6a.12xlarge 스트리밍 인스턴스 수입니다.
플릿용 GeneralPurpose.m6a.16xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 최대 GeneralPurpose.m6a.16xlarge 스트리밍 인스턴스 수입니다.
이미지 빌더용 GeneralPurpose.m6a.16xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 최대 GeneralPurpose.m6a.16xlarge 스트리밍 인스턴스 수입니다.
플릿용 GeneralPurpose.m6a.24xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 최대 GeneralPurpose.m6a.24xlarge 스트리밍 인스턴스 수입니다.
이미지 빌더용 GeneralPurpose.m6a.24xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 최대 GeneralPurpose.m6a.24xlarge 스트리밍 인스턴스 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
플릿용 GeneralPurpose.m6a.2xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 최대 GeneralPurpose.m6a.2xlarge 스트리밍 인스턴스 수입니다.
이미지 빌더용 GeneralPurpose.m6a.2xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 최대 GeneralPurpose.m6a.2xlarge 스트리밍 인스턴스 수입니다.
플릿용 GeneralPurpose.m6a.32xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 최대 GeneralPurpose.m6a.32xlarge 스트리밍 인스턴스 수입니다.
이미지 빌더용 GeneralPurpose.m6a.32xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 최대 GeneralPurpose.m6a.32xlarge 스트리밍 인스턴스 수입니다.
플릿용 GeneralPurpose.m6a.48xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 GeneralPurpose.m6a.48xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
이미지 빌더용 GeneralPurpose.m6a.48xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 최대 GeneralPurpose.m6a.48xlarge 스트리밍 인스턴스 수입니다.
플릿용 GeneralPurpose.m6a.4xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 최대 GeneralPurpose.m6a.4xlarge 스트리밍 인스턴스 수입니다.
이미지 빌더용 GeneralPurpose.m6a.4xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 최대 GeneralPurpose.m6a.4xlarge 스트리밍 인스턴스 수입니다.
플릿용 GeneralPurpose.m6a.8xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 최대 GeneralPurpose.m6a.8xlarge 스트리밍 인스턴스 수입니다.
이미지 빌더용 GeneralPurpose.m6a.8xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 최대 GeneralPurpose.m6a.8xlarge 스트리밍 인스턴스 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
플릿용 GeneralPurpose.m6a.large 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 5개	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 최대 GeneralPurpose.m6a.large 스트리밍 인스턴스 수입니다.
이미지 빌더용 GeneralPurpose.m6a.large 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 3	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 최대 GeneralPurpose.m6a.large 스트리밍 인스턴스 수입니다.
플릿용 GeneralPurpose.m6a.xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 지역: 2	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 최대 GeneralPurpose.m6a.xlarge 스트리밍 인스턴스 수입니다.
이미지 빌더용 GeneralPurpose.m6a.xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 3	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 최대 GeneralPurpose.m6a.xlarge 스트리밍 인스턴스 수입니다.
플릿용 GeneralPurpose.m6i.12xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 GeneralPurpose.m6i.12xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
이미지 빌더용 GeneralPurpose.m6i.12xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 최대 GeneralPurpose.m6i.12xlarge 스트리밍 인스턴스 수입니다.
플릿용 GeneralPurpose.m6i.16xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 최대 GeneralPurpose.m6i.16xlarge 스트리밍 인스턴스 수입니다.
이미지 빌더용 GeneralPurpose.m6i.16xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 최대 GeneralPurpose.m6i.16xlarge 스트리밍 인스턴스 수입니다.
플릿용 GeneralPurpose.m6i.24xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 최대 GeneralPurpose.m6i.24xlarge 스트리밍 인스턴스 수입니다.
이미지 빌더용 GeneralPurpose.m6i.24xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 최대 GeneralPurpose.m6i.24xlarge 스트리밍 인스턴스 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
플릿용 GeneralPurpose.m6i.2xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 최대 GeneralPurpose.m6i.2xlarge 스트리밍 인스턴스 수입니다.
이미지 빌더용 GeneralPurpose.m6i.2xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 최대 GeneralPurpose.m6i.2xlarge 스트리밍 인스턴스 수입니다.
플릿용 GeneralPurpose.m6i.32xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 GeneralPurpose.m6i.32xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
이미지 빌더용 GeneralPurpose.m6i.32xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 최대 GeneralPurpose.m6i.32xlarge 스트리밍 인스턴스 수입니다.
플릿용 GeneralPurpose.m6i.4xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 최대 GeneralPurpose.m6i.4xlarge 스트리밍 인스턴스 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
이미지 빌더용 GeneralPurpose.m6i.4xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 최대 GeneralPurpose.m6i.4xlarge 스트리밍 인스턴스 수입니다.
플릿용 GeneralPurpose.m6i.8xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 최대 GeneralPurpose.m6i.8xlarge 스트리밍 인스턴스 수입니다.
이미지 빌더용 GeneralPurpose.m6i.8xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 최대 GeneralPurpose.m6i.8xlarge 스트리밍 인스턴스 수입니다.
플릿용 GeneralPurpose.m6i.large 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 5개	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 최대 GeneralPurpose.m6i.large 스트리밍 인스턴스 수입니다.
이미지 빌더용 GeneralPurpose.m6i.large 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 3	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 최대 GeneralPurpose.m6i.large 스트리밍 인스턴스 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
플릿용 GeneralPurpose.m6i.xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 지역: 2	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 최대 GeneralPurpose.m6i.xlarge 스트리밍 인스턴스 수입니다.
이미지 빌더용 GeneralPurpose.m6i.xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 3	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 최대 GeneralPurpose.m6i.xlarge 스트리밍 인스턴스 수입니다.
플릿용 GeneralPurpose.m7a.12xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 최대 GeneralPurpose.m7a.12xlarge 스트리밍 인스턴스 수입니다.
이미지 빌더용 GeneralPurpose.m7a.12xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 최대 GeneralPurpose.m7a.12xlarge 스트리밍 인스턴스 수입니다.
플릿용 GeneralPurpose.m7a.16xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 최대 GeneralPurpose.m7a.16xlarge 스트리밍 인스턴스 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
이미지 빌더용 GeneralPurpose.m7a.16xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 최대 GeneralPurpose.m7a.16xlarge 스트리밍 인스턴스 수입니다.
플릿용 GeneralPurpose.m7a.24xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 최대 GeneralPurpose.m7a.24xlarge 스트리밍 인스턴스 수입니다.
이미지 빌더용 GeneralPurpose.m7a.24xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 최대 GeneralPurpose.m7a.24xlarge 스트리밍 인스턴스 수입니다.
플릿용 GeneralPurpose.m7a.2xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 최대 GeneralPurpose.m7a.2xlarge 스트리밍 인스턴스 수입니다.
이미지 빌더용 GeneralPurpose.m7a.2xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 최대 GeneralPurpose.m7a.2xlarge 스트리밍 인스턴스 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
플릿용 GeneralPurpose.m7a.32xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 최대 GeneralPurpose.m7a.32xlarge 스트리밍 인스턴스 수입니다.
이미지 빌더용 GeneralPurpose.m7a.32xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 최대 GeneralPurpose.m7a.32xlarge 스트리밍 인스턴스 수입니다.
플릿용 GeneralPurpose.m7a.48xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 최대 GeneralPurpose.m7a.48xlarge 스트리밍 인스턴스 수입니다.
이미지 빌더용 GeneralPurpose.m7a.48xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 최대 GeneralPurpose.m7a.48xlarge 스트리밍 인스턴스 수입니다.
플릿용 GeneralPurpose.m7a.4xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 최대 GeneralPurpose.m7a.4xlarge 스트리밍 인스턴스 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
이미지 빌더용 GeneralPurpose.m7a.4xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 최대 GeneralPurpose.m7a.4xlarge 스트리밍 인스턴스 수입니다.
플릿용 GeneralPurpose.m7a.8xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 최대 GeneralPurpose.m7a.8xlarge 스트리밍 인스턴스 수입니다.
이미지 빌더용 GeneralPurpose.m7a.8xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 최대 GeneralPurpose.m7a.8xlarge 스트리밍 인스턴스 수입니다.
플릿용 GeneralPurpose.m7a.large 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 5개	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 최대 GeneralPurpose.m7a.large 스트리밍 인스턴스 수입니다.
이미지 빌더용 GeneralPurpose.m7a.large 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 3	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 최대 GeneralPurpose.m7a.large 스트리밍 인스턴스 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
플릿용 GeneralPurpose.m7a.xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 지역: 2	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 최대 GeneralPurpose.m7a.xlarge 스트리밍 인스턴스 수입니다.
이미지 빌더용 GeneralPurpose.m7a.xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 3	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 최대 GeneralPurpose.m7a.xlarge 스트리밍 인스턴스 수입니다.
플릿용 GeneralPurpose.m7i-flex.12xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 GeneralPurpose.m7i-flex.12xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
이미지 빌더용 GeneralPurpose.m7i-flex.12xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 최대 GeneralPurpose.m7i-flex.12xlarge 스트리밍 인스턴스 수입니다.
플릿용 GeneralPurpose.m7i-flex.16xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 GeneralPurpose.m7i-flex.16xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
이미지 빌더용 GeneralPurpose.m7i-flex.16xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 최대 GeneralPurpose.m7i-flex.16xlarge 스트리밍 인스턴스 수입니다.
플릿용 GeneralPurpose.m7i-flex.2xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 최대 GeneralPurpose.m7i-flex.2xlarge 스트리밍 인스턴스 수입니다.
이미지 빌더용 GeneralPurpose.m7i-flex.2xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 최대 GeneralPurpose.m7i-flex.2xlarge 스트리밍 인스턴스 수입니다.
플릿용 GeneralPurpose.m7i-flex.4xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 GeneralPurpose.m7i-flex.4xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
이미지 빌더용 GeneralPurpose.m7i-flex.4xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 최대 GeneralPurpose.m7i-flex.4xlarge 스트리밍 인스턴스 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
플릿용 GeneralPurpose.m7i-flex.8xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 최대 GeneralPurpose.m7i-flex.8xlarge 스트리밍 인스턴스 수입니다.
이미지 빌더용 GeneralPurpose.m7i-flex.8xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 최대 GeneralPurpose.m7i-flex.8xlarge 스트리밍 인스턴스 수입니다.
플릿용 GeneralPurpose.m7i-flex.large 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 5개	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 최대 GeneralPurpose.m7i-flex.large 스트리밍 인스턴스 수입니다.
이미지 빌더용 GeneralPurpose.m7i-flex.large 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 3	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 최대 GeneralPurpose.m7i-flex.large 스트리밍 인스턴스 수입니다.
플릿용 GeneralPurpose.m7i-flex.xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 지역: 2	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 최대 GeneralPurpose.m7i-flex.xlarge 스트리밍 인스턴스 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
이미지 빌더용 GeneralPurpose.m7i-flex.xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 3	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 최대 GeneralPurpose.m7i-flex.xlarge 스트리밍 인스턴스 수입니다.
플릿용 GeneralPurpose.m7i.12xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 최대 GeneralPurpose.m7i.12xlarge 스트리밍 인스턴스 수입니다.
이미지 빌더용 GeneralPurpose.m7i.12xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 최대 GeneralPurpose.m7i.12xlarge 스트리밍 인스턴스 수입니다.
플릿용 GeneralPurpose.m7i.16xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 최대 GeneralPurpose.m7i.16xlarge 스트리밍 인스턴스 수입니다.
이미지 빌더용 GeneralPurpose.m7i.16xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 최대 GeneralPurpose.m7i.16xlarge 스트리밍 인스턴스 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
플릿용 GeneralPurpose.m7i.24xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 최대 GeneralPurpose.m7i.24xlarge 스트리밍 인스턴스 수입니다.
이미지 빌더용 GeneralPurpose.m7i.24xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 최대 GeneralPurpose.m7i.24xlarge 스트리밍 인스턴스 수입니다.
플릿용 GeneralPurpose.m7i.2xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 최대 GeneralPurpose.m7i.2xlarge 스트리밍 인스턴스 수입니다.
이미지 빌더용 GeneralPurpose.m7i.2xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 최대 GeneralPurpose.m7i.2xlarge 스트리밍 인스턴스 수입니다.
플릿용 GeneralPurpose.m7i.48xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 최대 GeneralPurpose.m7i.48xlarge 스트리밍 인스턴스 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
이미지 빌더용 GeneralPurpose.m7i.48xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 GeneralPurpose.m7i.48xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
플릿용 GeneralPurpose.m7i.4xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 최대 GeneralPurpose.m7i.4xlarge 스트리밍 인스턴스 수입니다.
이미지 빌더용 GeneralPurpose.m7i.4xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 최대 GeneralPurpose.m7i.4xlarge 스트리밍 인스턴스 수입니다.
플릿용 GeneralPurpose.m7i.8xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 최대 GeneralPurpose.m7i.8xlarge 스트리밍 인스턴스 수입니다.
이미지 빌더용 GeneralPurpose.m7i.8xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 최대 GeneralPurpose.m7i.8xlarge 스트리밍 인스턴스 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
플릿용 GeneralPurpose.m7i.large 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 5개	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 최대 GeneralPurpose.m7i.large 스트리밍 인스턴스 수입니다.
이미지 빌더용 GeneralPurpose.m7i.large 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 3	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 최대 GeneralPurpose.m7i.large 스트리밍 인스턴스 수입니다.
플릿용 GeneralPurpose.m7i.xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 지역: 2	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 최대 GeneralPurpose.m7i.xlarge 스트리밍 인스턴스 수입니다.
이미지 빌더용 GeneralPurpose.m7i.xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 3	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 최대 GeneralPurpose.m7i.xlarge 스트리밍 인스턴스 수입니다.
플릿용 GeneralPurpose.t3.2xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 10개	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 최대 GeneralPurpose.t3.2xlarge 스트리밍 인스턴스 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
이미지 빌더용 GeneralPurpose.t3.2xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 3	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 최대 GeneralPurpose.t3.2xlarge 스트리밍 인스턴스 수입니다.
플릿용 GeneralPurpose.t3.large 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 10개	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 최대 GeneralPurpose.t3.large 스트리밍 인스턴스 수입니다.
이미지 빌더용 GeneralPurpose.t3.large 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 5개	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 최대 GeneralPurpose.t3.large 스트리밍 인스턴스 수입니다.
플릿용 GeneralPurpose.t3.medium 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 지역: 50	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 최대 GeneralPurpose.t3.medium 스트리밍 인스턴스 수입니다.
이미지 빌더용 GeneralPurpose.t3.medium 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 5개	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 최대 GeneralPurpose.t3.medium 스트리밍 인스턴스 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
플릿용 GeneralPurpose.t3.small 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 지역: 50	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 최대 GeneralPurpose.t3.small 스트리밍 인스턴스 수입니다.
이미지 빌더용 GeneralPurpose.t3.small 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 5개	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 최대 GeneralPurpose.t3.small 스트리밍 인스턴스 수입니다.
플릿용 GeneralPurpose.t3.xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 10개	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 최대 GeneralPurpose.t3.xlarge 스트리밍 인스턴스 수입니다.
이미지 빌더용 GeneralPurpose.t3.xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 3	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 최대 GeneralPurpose.t3.xlarge 스트리밍 인스턴스 수입니다.
플릿용 GeneralPurpose.t3a.2xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 10개	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 최대 GeneralPurpose.t3a.2xlarge 스트리밍 인스턴스 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
이미지 빌더용 GeneralPurpose.t3a.2xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 3	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 최대 GeneralPurpose.t3a.2xlarge 스트리밍 인스턴스 수입니다.
플릿용 GeneralPurpose.t3a.large 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 10개	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 최대 GeneralPurpose.t3a.large 스트리밍 인스턴스 수입니다.
이미지 빌더용 GeneralPurpose.t3a.large 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 5개	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 최대 GeneralPurpose.t3a.large 스트리밍 인스턴스 수입니다.
플릿용 GeneralPurpose.t3a.medium 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 지역: 50	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 최대 GeneralPurpose.t3a.medium 스트리밍 인스턴스 수입니다.
이미지 빌더용 GeneralPurpose.t3a.medium 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 5개	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 최대 GeneralPurpose.t3a.medium 스트리밍 인스턴스 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
플릿용 GeneralPurpose.t3a.small 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 지역: 50	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 최대 GeneralPurpose.t3a.small 스트리밍 인스턴스 수입니다.
이미지 빌더용 GeneralPurpose.t3a.small 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 5개	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 최대 GeneralPurpose.t3a.small 스트리밍 인스턴스 수입니다.
플릿용 GeneralPurpose.t3a.xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 10개	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 최대 GeneralPurpose.t3a.xlarge 스트리밍 인스턴스 수입니다.
이미지 빌더용 GeneralPurpose.t3a.xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 3	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 최대 GeneralPurpose.t3a.xlarge 스트리밍 인스턴스 수입니다.
Graphics G4DN 12xLarge 플릿용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 지역: 0	예	현재 리전에서 이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 Graphics G4DN 12xlarge 인스턴스(stream.graphics.g4dn.12xlarge)의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Graphics G4DN 12xLarge 이미지 빌더용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 지역: 0	예	현재 리전에서 이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 Graphics G4DN 12xlarge 인스턴스(stream.graphics.g4dn.12xlarge)의 최대수입니다.
Graphics G4DN 16xlarge 플릿용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 지역: 0	예	현재 리전에서 이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 Graphics G4DN 16xlarge 인스턴스(stream.graphics.g4dn.16xlarge)의 최대수입니다.
Graphics G4DN 16xlarge 이미지 빌더용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 지역: 0	예	현재 리전에서 이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 Graphics G4DN 16xlarge 인스턴스(stream.graphics.g4dn.16xlarge)의 최대수입니다.
Graphics G4DN 2xlarge 플릿용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 지역: 0	예	현재 리전에서 이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 Graphics G4DN 2xlarge 인스턴스(stream.graphics.g4dn.2xlarge)의 최대수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Graphics G4DN 2xlarge 이미지 빌더용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 지역: 0	예	현재 리전에서 이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 Graphics G4DN 2xlarge 인스턴스(stream.graphics.g4dn.2xlarge)의 최대수입니다.
Graphics G4DN 4xlarge 플릿용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 지역: 0	예	현재 리전에서 이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 Graphics G4DN 4xlarge 인스턴스(stream.graphics.g4dn.4xlarge)의 최대수입니다.
Graphics G4DN 4xlarge 이미지 빌더용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 지역: 0	예	현재 리전에서 이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 Graphics G4DN 4xlarge 인스턴스(stream.graphics.g4dn.4xlarge)의 최대수입니다.
Graphics G4DN 8xlarge 플릿용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 지역: 0	예	현재 리전에서 이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 Graphics G4DN 8xlarge 인스턴스(stream.graphics.g4dn.8xlarge)의 최대수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Graphics G4DN 8xlarge 이미지 빌더용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 지역: 0	예	현재 리전에서 이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 Graphics G4DN 8xlarge 인스턴스(stream.graphics.g4dn.8xlarge)의 최대수입니다.
Graphics G4DN xlarge 플릿용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 지역: 0	예	현재 리전에서 이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 Graphics G4DN xlarge 인스턴스(stream.graphics.g4dn.xlarge)의 최대수입니다.
Graphics G4DN xlarge 이미지 빌더용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 지역: 0	예	현재 리전에서 이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 Graphics G4DN xlarge 인스턴스(stream.graphics.g4dn.xlarge)의 최대수입니다.
Graphics G5 12xLarge 플릿용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 지역: 0	예	현재 리전에서 이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 Graphics G5 12xlarge 인스턴스(stream.graphics.g5.12xlarge)의 최대수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Graphics G5 12xLarge 이미지 빌더용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 지역: 0	예	현재 리전에서 이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 Graphics G5 12xlarge 인스턴스(stream.graphics.g5.12xlarge)의 최대수입니다.
Graphics G5 16xlarge 플릿용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 지역: 0	예	현재 리전에서 이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 Graphics G5 16xlarge 인스턴스(stream.graphics.g5.16xlarge)의 최대수입니다.
Graphics G5 16xlarge 이미지 빌더용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 지역: 0	예	현재 리전에서 이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 Graphics G5 16xlarge 인스턴스(stream.graphics.g5.16xlarge)의 최대수입니다.
Graphics G5 24xlarge 플릿용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 지역: 0	예	현재 리전에서 이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 Graphics G5 24xlarge 인스턴스(stream.graphics.g5.24xlarge)의 최대수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Graphics G5 24xlarge 이미지 빌더용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 지역: 0	예	현재 리전에서 이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 Graphics G5 24xlarge 인스턴스(stream.graphics.g5.24xlarge)의 최대수입니다.
Graphics G5 2xlarge 플릿용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 지역: 0	예	현재 리전에서 이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 Graphics G5 2xlarge 인스턴스(stream.graphics.g5.2xlarge)의 최대수입니다.
Graphics G5 2xlarge 이미지 빌더용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 지역: 0	예	현재 리전에서 이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 Graphics G5 2xlarge 인스턴스(stream.graphics.g5.2xlarge)의 최대수입니다.
Graphics G5 4xlarge 플릿용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 지역: 0	예	현재 리전에서 이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 Graphics G5 4xlarge 인스턴스(stream.graphics.g5.4xlarge)의 최대수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Graphics G5 4xlarge 이미지 빌더용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 지역: 0	예	현재 리전에서 이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 Graphics G5 4xlarge 인스턴스(stream.graphics.g5.4xlarge)의 최대수입니다.
Graphics G5 8xlarge 플릿용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 지역: 0	예	현재 리전에서 이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 Graphics G5 8xlarge 인스턴스(stream.graphics.g5.8xlarge)의 최대수입니다.
Graphics G5 8xlarge 이미지 빌더용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 지역: 0	예	현재 리전에서 이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 Graphics G5 8xlarge 인스턴스(stream.graphics.g5.8xlarge)의 최대수입니다.
Graphics G5 xlarge 플릿용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 지역: 0	예	현재 리전에서 이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 Graphics G5 xlarge 인스턴스(stream.graphics.g5.xlarge)의 최대수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Graphics G5 xlarge 이미지 빌더용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 지역: 0	예	현재 리전에서 이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 Graphics G5 xlarge 인스턴스(stream.graphics.g5.xlarge)의 최대수입니다.
Graphics G6 12xlarge 플릿용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 그래픽 G6 12xlarge 인스턴스(stream.graphics.g6.12xlarge)의 최대 수입니다.
Graphics G6 12xlarge 이미지 빌더용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 그래픽 G6 12xlarge 인스턴스(stream.graphics.g6.12xlarge)의 최대 수입니다.
Graphics G6 16xlarge 플릿용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 그래픽 G6 16xlarge 인스턴스(stream.graphics.g6.16xlarge)의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Graphics G6 16xlarge 이미지 빌더용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 그래픽 G6 16xlarge 인스턴스(stream.graphics.g6.16xlarge)의 최대 수입니다.
Graphics G6 24xlarge 플릿용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 그래픽 G6 24xlarge 인스턴스(stream.graphics.g6.24xlarge)의 최대 수입니다.
Graphics G6 24xlarge 이미지 빌더용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 그래픽 G6 24xlarge 인스턴스(stream.graphics.g6.24xlarge)의 최대 수입니다.
Graphics G6 2xlarge 플릿용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 그래픽 G6 2xlarge 인스턴스(stream.graphics.g6.2xlarge)의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Graphics G6 2xlarge 이미지 빌더용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 그래픽 G6 2xlarge 인스턴스(stream.graphics.g6.2xlarge)의 최대 수입니다.
Graphics G6 4xlarge 플릿용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 그래픽 G6 4xlarge 인스턴스(stream.graphics.g6.4xlarge)의 최대 수입니다.
Graphics G6 4xlarge 이미지 빌더용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 그래픽 G6 4xlarge 인스턴스(stream.graphics.g6.4xlarge)의 최대 수입니다.
Graphics G6 8xlarge 플릿용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 그래픽 G6 8xlarge 인스턴스(stream.graphics.g6.8xlarge)의 최대 수입니다.
Graphics G6 8xlarge 이미지 빌더용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 그래픽 G6 8xlarge 인스턴스(stream.graphics.g6.8xlarge)의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Graphics G6 xlarge 플릿용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 그래픽 G6 xlarge 인스턴스(stream.graphics.g6.xlarge)의 최대 수입니다.
Graphics G6 xlarge 이미지 빌더용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 그래픽 G6 xlarge 인스턴스(stream.graphics.g6.xlarge)의 최대 수입니다.
Graphics G6F 2xlarge 플릿용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서 이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 Graphics G6F 2xlarge 인스턴스(stream.graphics.g6f.2xlarge)의 최대수입니다.
Graphics G6F 2xlarge 이미지 빌더용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서 이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 Graphics G6F 2xlarge 인스턴스(stream.graphics.g6f.2xlarge)의 최대수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Graphics G6F 4xlarge 플릿용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서 이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 Graphics G6F 4xlarge 인스턴스(stream.graphics.g6f.4xlarge)의 최대수입니다.
Graphics G6F 4xlarge 이미지 빌더용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서 이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 Graphics G6F 4xlarge 인스턴스(stream.graphics.g6f.4xlarge)의 최대수입니다.
Graphics G6F large 플릿용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서 이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 Graphics G6F large 인스턴스(stream.graphics.g6f.large)의 최대수입니다.
Graphics G6F large 이미지 빌더용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서 이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 Graphics G6F large 인스턴스(stream.graphics.g6f.large)의 최대수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Graphics G6F xlarge 플릿용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서 이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 Graphics G6F xlarge 인스턴스(stream.graphics.g6f.xlarge)의 최대수입니다.
Graphics G6F xlarge 이미지 빌더용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서 이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 Graphics G6F xlarge 인스턴스(stream.graphics.g6f.xlarge)의 최대수입니다.
Graphics GR6 4xlarge 플릿용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서 이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 Graphics GR6 4xlarge 인스턴스(stream.graphics.gr6.4xlarge)의 최대수입니다.
Graphics GR6 4xlarge 이미지 빌더용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서 이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 Graphics GR6 4xlarge 인스턴스(stream.graphics.gr6.4xlarge)의 최대수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Graphics GR6 8xlarge 플릿용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서 이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 Graphics GR6 8xlarge 인스턴스(stream.graphics.gr6.8xlarge)의 최대수입니다.
Graphics GR6 8xlarge 이미지 빌더용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서 이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 Graphics GR6 8xlarge 인스턴스(stream.graphics.gr6.8xlarge)의 최대수입니다.
Graphics GR6F 4xlarge 플릿용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서 이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 Graphics GR6F 4xlarge 인스턴스(stream.graphics.gr6f.4xlarge)의 최대수입니다.
Graphics GR6F 4xlarge 이미지 빌더용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서 이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 Graphics GR6F 4xlarge 인스턴스(stream.graphics.gr6f.4xlarge)의 최대수입니다.
이미지 빌더	지원되는 각 리전: 10개	예	현재 리전의 이 계정에서 생성할 수 있는 이미지 빌더의 최대수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
이미지 공유 한도	지원되는 각 리전: 100	예	현재 리전의이 AWS 계정에서 이미지 하나를 공유할 수 있는 최대 계정 수입니다.
Windows Server 2019 플랫폼 및 stream.standard.2xlarge 인스턴스 타입을 포함한 앱 블록 빌더의 최대수	각 지원되는 지역: 1	예	현재 리전의 이 계정에서 사용할 수 있는 Windows Server 2019 플랫폼 및 stream.standard.2xlarge 인스턴스 타입을 포함한 앱 블록 빌더의 최대수입니다.
Windows Server 2019 플랫폼 및 stream.standard.large 인스턴스 타입을 포함한 앱 블록 빌더의 최대수	각 지원되는 지역: 1	예	현재 리전의 이 계정에서 사용할 수 있는 Windows Server 2019 플랫폼 및 stream.standard.large 인스턴스 타입을 포함한 앱 블록 빌더의 최대수입니다.
Windows Server 2019 플랫폼 및 stream.standard.medium 인스턴스 타입을 포함한 앱 블록 빌더의 최대수	각 지원되는 지역: 1	예	현재 리전의 이 계정에서 사용할 수 있는 Windows Server 2019 플랫폼 및 stream.standard.medium 인스턴스 타입을 포함한 앱 블록 빌더의 최대수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Windows Server 2019 플랫폼 및 stream.standard.small 인스턴스 타입을 포함한 앱 블록 빌더의 최대수	각 지원되는 지역: 1	예	현재 리전의 이 계정에서 사용할 수 있는 Windows Server 2019 플랫폼 및 stream.standard.small 인스턴스 타입을 포함한 앱 블록 빌더의 최대수입니다.
Windows Server 2019 플랫폼 및 stream.standard.xlarge 인스턴스 타입을 포함한 앱 블록 빌더의 최대수	각 지원되는 지역: 1	예	현재 리전의 이 계정에서 사용할 수 있는 Windows Server 2019 플랫폼 및 stream.standard.xlarge 인스턴스 타입을 포함한 앱 블록 빌더의 최대수입니다.
Ubuntu Pro 2404 플랫폼 및 stream.standard.2xlarge 인스턴스 유형을 사용하는 Elastic 플릿의 최대 동시 세션	지원되는 각 지역: 2	예	현재 리전의이 계정에서 Elastic 플릿 Ubuntu Pro 2404 플랫폼 및 stream.standard.2xlarge 인스턴스 유형에 사용할 수 있는 최대 동시 세션 수입니다.
Ubuntu Pro 2404 플랫폼 및 stream.standard.large 인스턴스 유형을 사용하는 Elastic 플릿의 최대 동시 세션	지원되는 각 리전: 5개	예	현재 리전의이 계정에서 Elastic 플릿 Ubuntu Pro 2404 플랫폼 및 stream.standard.large 인스턴스 유형에 사용할 수 있는 최대 동시 세션 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Ubuntu Pro 2404 플랫폼 및 stream.standard.medium 인스턴스 유형을 사용하는 Elastic 플릿의 최대 동시 세션	지원되는 각 리전: 10개	예	현재 리전의이 계정에서 Elastic 플릿 Ubuntu Pro 2404 플랫폼 및 stream.standard.medium 인스턴스 유형에 사용할 수 있는 최대 동시 세션 수입니다.
Ubuntu Pro 2404 플랫폼 및 stream.standard.small 인스턴스 유형을 사용하는 Elastic 플릿의 최대 동시 세션	지원되는 각 리전: 10개	예	현재 리전의이 계정에서 Elastic 플릿 Ubuntu Pro 2404 플랫폼 및 stream.standard.small 인스턴스 유형에 사용할 수 있는 최대 동시 세션 수입니다.
Ubuntu Pro 2404 플랫폼 및 stream.standard.xlarge 인스턴스 유형을 사용하는 Elastic 플릿의 최대 동시 세션	지원되는 각 지역: 2	예	현재 리전의이 계정에서 Elastic 플릿 Ubuntu Pro 2404 플랫폼 및 stream.standard.xlarge 인스턴스 유형에 사용할 수 있는 최대 동시 세션 수입니다.
Windows Server 2019 플랫폼 및 stream.standard.2xlarge 인스턴스 타입을 포함한 Elastic 플릿의 동시 세션의 최대수	지원되는 각 지역: 2	예	현재 리전의 이 계정에서 Elastic 플릿 Windows Server 2019 플랫폼 및 stream.standard.2xlarge 인스턴스 타입에 사용할 수 있는 동시 세션의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Windows Server 2019 플랫폼 및 stream.standard.large 인스턴스 타입을 포함한 Elastic 플릿의 동시 세션의 최대 수	지원되는 각 리전: 5개	예	현재 리전의 이 계정에서 Elastic 플릿 Windows Server 2019 플랫폼 및 stream.standard.large 인스턴스 타입에 사용할 수 있는 동시 세션의 최대수입니다.
Windows Server 2019 플랫폼 및 stream.standard.medium 인스턴스 타입을 포함한 Elastic 플릿의 동시 세션의 최대수	지원되는 각 리전: 10개	예	현재 리전의 이 계정에서 Elastic 플릿 Windows Server 2019 플랫폼 및 stream.standard.medium 인스턴스 타입에 사용할 수 있는 동시 세션의 최대수입니다.
Windows Server 2019 플랫폼 및 stream.standard.small 인스턴스 타입을 포함한 Elastic 플릿의 동시 세션의 최대 수	지원되는 각 리전: 10개	예	현재 리전의 이 계정에서 Elastic 플릿 Windows Server 2019 플랫폼 및 stream.standard.small 인스턴스 타입에 사용할 수 있는 동시 세션의 최대수입니다.
Windows Server 2019 플랫폼 및 stream.standard.xlarge 인스턴스 타입을 포함한 Elastic 플릿의 동시 세션의 최대 수	지원되는 각 지역: 2	예	현재 리전의 이 계정에서 Elastic 플릿 Windows Server 2019 플랫폼 및 stream.standard.xlarge 인스턴스 타입에 사용할 수 있는 동시 세션의 최대수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
메모리 최적화 2xlarge 플릿용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 지역: 0	예	현재 리전에서 이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 메모리 최적화 2xlarge 스트리밍 인스턴스(stream.memory.2xlarge)의 최대수입니다.
메모리 최적화 2xlarge 이미지 빌더용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 지역: 0	예	현재 리전에서 이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 메모리 최적화 2xlarge 스트리밍 인스턴스(stream.memory.2xlarge)의 최대수입니다.
메모리 최적화 4xlarge 플릿용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 지역: 0	예	현재 리전에서 이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 메모리 최적화 4xlarge 스트리밍 인스턴스(stream.memory.4xlarge)의 최대수입니다.
메모리 최적화 4xlarge 이미지 빌더용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 지역: 0	예	현재 리전에서 이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 메모리 최적화 4xlarge 스트리밍 인스턴스(stream.memory.4xlarge)의 최대수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
메모리 최적화 8xlarge 플릿용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 지역: 0	예	현재 리전에서 이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 메모리 최적화 8xlarge 스트리밍 인스턴스(stream.memory.8xlarge)의 최대수입니다.
메모리 최적화 8xlarge 이미지 빌더용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 지역: 0	예	현재 리전에서 이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 메모리 최적화 8xlarge 스트리밍 인스턴스(stream.memory.8xlarge)의 최대수입니다.
메모리 최적화 대규모 플릿용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 10개	예	현재 리전에서 이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 메모리 최적화 대규모 스트리밍 인스턴스(stream.memory.large)의 최대수입니다.
메모리 최적화 대규모 이미지 빌더용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 지역: 3	예	현재 리전에서 이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 메모리 최적화 대규모 스트리밍 인스턴스(stream.memory.large)의 최대수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
메모리 최적화 xlarge 플릿용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 10개	예	현재 리전에서 이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 메모리 최적화 xlarge 스트리밍 인스턴스(stream.memory.xlarge)의 최대수입니다.
메모리 최적화 xlarge 이미지 빌더용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 지역: 3	예	현재 리전에서 이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 메모리 최적화 xlarge 스트리밍 인스턴스(stream.memory.xlarge)의 최대수입니다.
메모리 최적화 z1d 12xlarge 플릿용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 지역: 0	예	현재 리전에서 이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 메모리 최적화 z1d 12xlarge 스트리밍 인스턴스(stream.memory.z1d.12xlarge)의 최대수입니다.
메모리 최적화 z1d 12xlarge 이미지 빌더용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 지역: 0	예	현재 리전에서 이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 메모리 최적화 z1d 12xlarge 스트리밍 인스턴스(stream.memory.z1d.12xlarge)의 최대수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
메모리 최적화 z1d 2xlarge 플릿용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 지역: 0	예	현재 리전에서 이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 메모리 최적화 z1d 2xlarge 스트리밍 인스턴스(stream.memory.z1d.2xlarge)의 최대수입니다.
메모리 최적화 z1d 2xlarge 이미지 빌더용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 지역: 0	예	현재 리전에서 이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 메모리 최적화 z1d 2xlarge 스트리밍 인스턴스(stream.memory.z1d.2xlarge)의 최대수입니다.
메모리 최적화 z1d 3xlarge 플릿용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 지역: 0	예	현재 리전에서 이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 메모리 최적화 z1d 3xlarge 스트리밍 인스턴스(stream.memory.z1d.3xlarge)의 최대수입니다.
메모리 최적화 z1d 3xlarge 이미지 빌더용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 지역: 0	예	현재 리전에서 이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 메모리 최적화 z1d 3xlarge 스트리밍 인스턴스(stream.memory.z1d.3xlarge)의 최대수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
메모리 최적화 z1d 6xlarge 플릿용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 지역: 0	예	현재 리전에서 이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 메모리 최적화 z1d 6xlarge 스트리밍 인스턴스(stream.memory.z1d.6xlarge)의 최대수입니다.
메모리 최적화 z1d 6xlarge 이미지 빌더용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 지역: 0	예	현재 리전에서 이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 메모리 최적화 z1d 6xlarge 스트리밍 인스턴스(stream.memory.z1d.6xlarge)의 최대수입니다.
메모리 최적화 z1d 대규모 플릿용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 10개	예	현재 리전에서 이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 메모리 최적화 z1d 대규모 스트리밍 인스턴스(stream.memory.z1d.large)의 최대수입니다.
메모리 최적화 z1d 대규모 이미지 빌더용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 지역: 3	예	현재 리전에서 이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 메모리 최적화 z1d 대규모 스트리밍 인스턴스(stream.memory.z1d.large)의 최대수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
메모리 최적화 z1d xlarge 플릿용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 10개	예	현재 리전에서 이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 메모리 최적화 z1d xlarge 스트리밍 인스턴스(stream.memory.z1d.xlarge)의 최대수입니다.
메모리 최적화 z1d xlarge 이미지 빌더용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 지역: 3	예	현재 리전에서 이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 메모리 최적화 z1d xlarge 스트리밍 인스턴스(stream.memory.z1d.xlarge)의 최대수입니다.
MemoryOptimized.r6a.12xlarge 플릿용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 MemoryOptimized.r6a.12xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
MemoryOptimized.r6a.12xlarge 이미지 빌더용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 MemoryOptimized.r6a.12xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
MemoryOptimized.r6a.16xlarge 플릿용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 MemoryOptimized.r6a.16xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
MemoryOptimized.r6a.16xlarge 이미지 빌더용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 MemoryOptimized.r6a.16xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
MemoryOptimized.r6a.24xlarge 플릿용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 MemoryOptimized.r6a.24xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
MemoryOptimized.r6a.24xlarge 이미지 빌더용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 MemoryOptimized.r6a.24xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
MemoryOptimized.r6a.2xlarge 플릿용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 MemoryOptimized.r6a.2xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
MemoryOptimized.r6a.2xlarge 이미지 빌더용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 MemoryOptimized.r6a.2xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
MemoryOptimized.r6a.32xlarge 플릿용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 MemoryOptimized.r6a.32xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
MemoryOptimized.r6a.32xlarge 이미지 빌더용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 MemoryOptimized.r6a.32xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
MemoryOptimized.r6a.48xlarge 플릿용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 MemoryOptimized.r6a.48xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
MemoryOptimized.r6a.48xlarge 이미지 빌더용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 MemoryOptimized.r6a.48xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
MemoryOptimized.r6a.4xlarge 플릿용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 MemoryOptimized.r6a.4xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
MemoryOptimized.r6a.4xlarge 이미지 빌더용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 MemoryOptimized.r6a.4xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
MemoryOptimized.r6a.8xlarge 플릿용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 MemoryOptimized.r6a.8xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
MemoryOptimized.r6a.8xlarge 이미지 빌더용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 MemoryOptimized.r6a.8xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
플릿용 MemoryOptimized.r6a.large 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 5개	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 MemoryOptimized.r6a.large 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
MemoryOptimized.r6a.large 이미지 빌더용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 5개	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 MemoryOptimized.r6a.large 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
플릿용 MemoryOptimized.r6a.xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 지역: 2	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 MemoryOptimized.r6a.xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
MemoryOptimized.r6a.xlarge 이미지 빌더용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 지역: 2	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 MemoryOptimized.r6a.xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
MemoryOptimized.r6i.12xlarge 플릿용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 MemoryOptimized.r6i.12xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
MemoryOptimized.r6i.12xlarge 이미지 빌더용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 MemoryOptimized.r6i.12xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
MemoryOptimized.r6i.16xlarge 플릿용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 MemoryOptimized.r6i.16xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
MemoryOptimized.r6i.16xlarge 이미지 빌더용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 MemoryOptimized.r6i.16xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
MemoryOptimized.r6i.24xlarge 플릿용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 MemoryOptimized.r6i.24xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
MemoryOptimized.r6i.24xlarge 이미지 빌더용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 MemoryOptimized.r6i.24xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
MemoryOptimized.r6i.2xlarge 플릿용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 MemoryOptimized.r6i.2xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
MemoryOptimized.r6i.2xlarge 이미지 빌더용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 MemoryOptimized.r6i.2xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
MemoryOptimized.r6i.32xlarge 플릿용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 MemoryOptimized.r6i.32xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
MemoryOptimized.r6i.32xlarge 이미지 빌더용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 MemoryOptimized.r6i.32xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
MemoryOptimized.r6i.4xlarge 플릿용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 MemoryOptimized.r6i.4xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
MemoryOptimized.r6i.4xlarge 이미지 빌더용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 MemoryOptimized.r6i.4xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
MemoryOptimized.r6i.8xlarge 플릿용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 MemoryOptimized.r6i.8xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
MemoryOptimized.r6i.8xlarge 이미지 빌더용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 MemoryOptimized.r6i.8xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
플릿용 MemoryOptimized.r6i.large 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 5개	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 MemoryOptimized.r6i.large 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
MemoryOptimized.r6i.large 이미지 빌더용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 5개	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 MemoryOptimized.r6i.large 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
플릿용 MemoryOptimized.r6i.xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 지역: 2	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 MemoryOptimized.r6i.xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
MemoryOptimized.r6i.xlarge 이미지 빌더용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 지역: 2	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 MemoryOptimized.r6i.xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
MemoryOptimized.r7a.12xlarge 플릿용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 MemoryOptimized.r7a.12xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
MemoryOptimized.r7a.12xlarge 이미지 빌더용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 MemoryOptimized.r7a.12xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
MemoryOptimized.r7a.16xlarge 플릿용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 MemoryOptimized.r7a.16xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
MemoryOptimized.r7a.16xlarge 이미지 빌더용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 MemoryOptimized.r7a.16xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
MemoryOptimized.r7a.24xlarge 플릿용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 MemoryOptimized.r7a.24xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
MemoryOptimized.r7a.24xlarge 이미지 빌더용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 MemoryOptimized.r7a.24xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
MemoryOptimized.r7a.2xlarge 플릿용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 MemoryOptimized.r7a.2xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
MemoryOptimized.r7a.2xlarge 이미지 빌더용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 MemoryOptimized.r7a.2xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
MemoryOptimized.r7a.32xlarge 플릿용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 MemoryOptimized.r7a.32xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
MemoryOptimized.r7a.32xlarge 이미지 빌더용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 MemoryOptimized.r7a.32xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
MemoryOptimized.r7a.48xlarge 플릿용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 MemoryOptimized.r7a.48xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
MemoryOptimized.r7a.48xlarge 이미지 빌더용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 MemoryOptimized.r7a.48xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
MemoryOptimized.r7a.4xlarge 플릿용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 MemoryOptimized.r7a.4xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
MemoryOptimized.r7a.4xlarge 이미지 빌더용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 MemoryOptimized.r7a.4xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
MemoryOptimized.r7a.8xlarge 플릿용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 MemoryOptimized.r7a.8xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
MemoryOptimized.r7a.8xlarge 이미지 빌더용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 MemoryOptimized.r7a.8xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
플릿용 MemoryOptimized.r7a.large 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 5개	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 MemoryOptimized.r7a.large 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
MemoryOptimized.r7a.large 이미지 빌더용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 5개	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 MemoryOptimized.r7a.large 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
플릿용 MemoryOptimized.r7a.xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 지역: 2	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 MemoryOptimized.r7a.xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
MemoryOptimized.r7a.xlarge 이미지 빌더용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 지역: 2	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 MemoryOptimized.r7a.xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
MemoryOptimized.r7i.12xlarge 플릿용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 MemoryOptimized.r7i.12xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
MemoryOptimized.r7i.12xlarge 이미지 빌더용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 MemoryOptimized.r7i.12xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
MemoryOptimized.r7i.16xlarge 플릿용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 MemoryOptimized.r7i.16xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
MemoryOptimized.r7i.16xlarge 이미지 빌더용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 MemoryOptimized.r7i.16xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
MemoryOptimized.r7i.24xlarge 플릿용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 MemoryOptimized.r7i.24xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
MemoryOptimized.r7i.24xlarge 이미지 빌더용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 MemoryOptimized.r7i.24xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
MemoryOptimized.r7i.2xlarge 플릿용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 MemoryOptimized.r7i.2xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
MemoryOptimized.r7i.2xlarge 이미지 빌더용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 MemoryOptimized.r7i.2xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
MemoryOptimized.r7i.48xlarge 플릿용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 MemoryOptimized.r7i.48xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
MemoryOptimized.r7i.48xlarge 이미지 빌더용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 MemoryOptimized.r7i.48xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
MemoryOptimized.r7i.4xlarge 플릿용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 MemoryOptimized.r7i.4xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
MemoryOptimized.r7i.4xlarge 이미지 빌더용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 MemoryOptimized.r7i.4xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
MemoryOptimized.r7i.8xlarge 플릿용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 MemoryOptimized.r7i.8xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
MemoryOptimized.r7i.8xlarge 이미지 빌더용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 MemoryOptimized.r7i.8xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
플릿용 MemoryOptimized.r7i.large 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 5개	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 MemoryOptimized.r7i.large 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
MemoryOptimized.r7i.large 이미지 빌더용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 5개	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 MemoryOptimized.r7i.large 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
플릿용 MemoryOptimized.r7i.xlarge 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 지역: 2	예	현재 리전에서이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 MemoryOptimized.r7i.xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
MemoryOptimized.r7i.xlarge 이미지 빌더용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 지역: 2	예	현재 리전에서이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 MemoryOptimized.r7i.xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.
프라이빗 이미지	지원되는 각 리전: 10개	예	현재 리전의 이 계정에서 생성할 수 있는 프라이빗 이미지의 최대수입니다.
스택	지원되는 각 리전: 10개	예	현재 리전의 이 계정에서 생성할 수 있는 스택의 최대수입니다.
표준 2xlarge 플릿용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 10개	예	현재 리전에서 이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 stream.standard.2xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
표준 2xlarge 이미지 빌더용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 5개	예	현재 리전에서 이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 표준 2xlarge 스트리밍 인스턴스(stream.standard.2xlarge)의 최대수입니다.
표준 대규모 플릿용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 지역: 50	예	현재 리전에서 이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 표준 대규모 스트리밍 인스턴스(stream.standard.large)의 최대수입니다.
표준 대규모 이미지 빌더용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 5개	예	현재 리전에서 이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 표준 대규모 스트리밍 인스턴스(stream.standard.large)의 최대수입니다.
표준 중간 규모 플릿용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 지역: 50	예	현재 리전에서 이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 표준 중간 규모 스트리밍 인스턴스(stream.standard.medium)의 최대수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
표준 중간 규모 이미지 빌더용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 5개	예	현재 리전에서 이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 표준 중간 규모 스트리밍 인스턴스(stream.standard.medium)의 최대수입니다.
표준 소규모 플릿용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 지역: 50	예	현재 리전에서 이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 표준 소규모 스트리밍 인스턴스(stream.standard.small)의 최대수입니다.
표준 소규모 이미지 빌더용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 5개	예	현재 리전에서 이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 표준 소규모 스트리밍 인스턴스(stream.standard.small)의 최대수입니다.
표준 xlarge 플릿용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 10개	예	현재 리전에서 이 계정의 플릿에 사용할 수 있는 stream.standard.xlarge 스트리밍 인스턴스의 최대수입니다.
표준 xlarge 이미지 빌더용 스트리밍 인스턴스	지원되는 각 리전: 5개	예	현재 리전에서 이 계정의 이미지 빌더에 사용할 수 있는 표준 xlarge 스트리밍 인스턴스(stream.standard.xlarge)의 최대수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
AgentAccessMCP의 제한 속도 제한	지원되는 각 리전: 10	아니요	현재 리전에서 계정당 초당 수행할 수 있는 최대 AgentAccessMCP 요청 수
사용자 풀의 사용자	지원되는 각 지역: 50	예	현재 리전에서 이 계정의 사용자 풀에 생성할 수 있는 사용자의 최대수입니다.

*기본 인터넷 액세스가 활성화된 플릿의 경우 플릿 인스턴스 할당량은 100입니다. 배포에서 동시 사용자를 100명 이상 지원해야 하는 경우 NAT 게이트웨이 구성을 대신 사용하세요.

AWS App Studio 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 서부(오레곤)	us-west-2	appstudio.us-west-2.api.aws	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
유럽(아일랜드)	eu-west-1	appstudio.eu-west-1.api.aws	HTTPS	

Service Quotas

할당량에 대한 자세한 내용은 AWS App Studio 사용 설명서의 할당량을 AWS App Studio 참조하세요.

AWS AppSync 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

서비스 엔드포인트

AWS AppSync 컨트롤 플레인

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(오하이오)	us-east-2	appsync.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appsync.us-east-2.api.aws	HTTPS	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	appsync.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appsync.us-east-1.api.aws	HTTPS	
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	appsync.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appsync.us-west-1.api.aws	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 서부(오레곤)	us-west-2	appsync.us-west-2.amazonaws.com appsync.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	appsync.af-south-1.amazonaws.com appsync.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	appsync.ap-east-1.amazonaws.com appsync.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	appsync.ap-south-2.amazonaws.com appsync.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	appsync.ap-southeast-3.amazonaws.com appsync.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	appsync.ap-southeast-5.amazonaws.com appsync.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	appsync.ap-southeast-4.amazonaws.com appsync.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	appsync.ap-south-1.amazonaws.com appsync.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	appsync.ap-northeast-3.amazonaws.com appsync.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	appsync.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		appsync.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	appsync.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		appsync.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	appsync.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		appsync.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	appsync.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		appsync.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	appsync.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		appsync.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	appsync.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		appsync.ca-central-1.api.aws	HTTPS
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	appsync.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		appsync.ca-west-1.api.aws	HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	appsync.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		appsync.eu-central-1.api.aws	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	appsync.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		appsync.eu-west-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(런던)	eu-west-2	appsync.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		appsync.eu-west-2.api.aws	HTTPS
유럽(밀라노)	eu-south-1	appsync.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		appsync.eu-south-1.api.aws	HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	appsync.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		appsync.eu-west-3.api.aws	HTTPS
유럽(스페인)	eu-south-2	appsync.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		appsync.eu-south-2.api.aws	HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	appsync.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		appsync.eu-north-1.api.aws	HTTPS
유럽(취리히)	eu-central-2	appsync.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		appsync.eu-central-2.api.aws	HTTPS
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	appsync.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		appsync.il-central-1.api.aws	HTTPS
중동(바레인)	me-south-1	appsync.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		appsync.me-south-1.api.aws	HTTPS
중동(UAE)	me-central-1	appsync.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		appsync.me-central-1.api.aws	HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	appsync.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		appsync.sa-east-1.api.aws	HTTPS

AWS AppSync 게이트웨이

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	appsync-api.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	appsync-api.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	appsync-api.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
미국 서부(오레곤)	us-west-2	appsync-api.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	appsync-api.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	appsync-api.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	appsync-api.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	appsync-api.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	appsync-api.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	appsync-api.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	appsync-api.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	appsync-api.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	appsync-api.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	appsync-api.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	appsync-api.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	appsync-api.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	appsync-api.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	appsync-api.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	appsync-api.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
중국(베이징)	cn-north-1	appsync-api.cn-north-1.amazonaws.com.cn	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
중국(닝샤)	cn-northwest-1	appsync-api.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn	HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	appsync-api.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(취리히)	eu-central-2	appsync-api.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	appsync-api.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(밀라노)	eu-south-1	appsync-api.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(스페인)	eu-south-2	appsync-api.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	appsync-api.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	appsync-api.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	appsync-api.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	appsync-api.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
중동(UAE)	me-central-1	appsync-api.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
중동(바레인)	me-south-1	appsync-api.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	appsync-api.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

AWS AppSync 실시간 구독

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	appsync-realtime-api.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	appsync-realtime-api.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	appsync-realtime-api.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
미국 서부(오레곤)	us-west-2	appsync-realtime-api.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	appsync-realtime-api.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	appsync-realtime-api.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	appsync-realtime-api.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	appsync-realtime-api.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	appsync-realtime-api.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	appsync-realtime-api.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	appsync-realtime-api.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	appsync-realtime-api.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	appsync-realtime-api.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	appsync-realtime-api.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	appsync-realtime-api.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	appsync-realtime-api.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	appsync-realtime-api.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	appsync-realtime-api.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	appsync-realtime-api.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
중국(베이징)	cn-north-1	appsync-realtime-api.cn-north-1.amazonaws.com.cn	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
중국(닝샤)	cn-northwest-1	appsync-realtime-api.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn	HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	appsync-realtime-api.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(취리히)	eu-central-2	appsync-realtime-api.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	appsync-realtime-api.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(밀라노)	eu-south-1	appsync-realtime-api.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(스페인)	eu-south-2	appsync-realtime-api.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	appsync-realtime-api.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	appsync-realtime-api.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	appsync-realtime-api.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	appsync-realtime-api.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
중동(UAE)	me-central-1	appsync-realtime-api.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
중동(바레인)	me-south-1	appsync-realtime-api.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	appsync-realtime-api.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
모든 API - API당 API 키	지원되는 각 리전: 50	아니요	API당 최대 API 키 수
모든 API - API당 인증 제공자	지원되는 각 리전: 50	아니요	API당 최대 인증 제공자 수입니다
모든 API - 파이프라인 해석기 또는 핸들러당 함수	지원되는 각 리전: 10	아니요	파이프라인 해석기 또는 핸들러당 최대 함수 수
모든 API - 핸들러, 해석기 및 함수 코드 크기	지원되는 각 리전: 32KB	아니요	APPSYNC_JS 런타임에서 실행되는 핸들러, 해석기 및 함수의 최대 코드 크기입니다.
모든 API - 해석기, 함수 및 핸들러의 루프당 반복	지원되는 각 리전: 1,000	아니요	#foreach...#end 루프의 최대 반복 횟수
모든 API - 사용자 지정 도메인 이름 수	지원되는 각 지역: 50	예	리전당 최대 사용자 지정 도메인 이름 수
모든 API - 요청 실행 시간	지원되는 각 리전: 30초	아니요	최대 요청 실행 시간
모든 API - 해석기, 함수 및 핸들러 응답 크기	지원되는 각 리전: 5메가바이트	아니요	평가된 해석기, 함수 또는 핸들러 템플릿의 최대 크기

이름	기본값	조정 가능	설명
모든 API - 구독 페이로드 크기	지원되는 각 리전: 240KB	아니요	구독을 통해 수신되는 메시지의 최대 크기
모든 API - 클라이언트 연결당 구독	지원되는 각 리전: 200	예	단일 WebSocket 연결의 클라이언트별 구독 코드 명령문 각 명령문을 통해 클라이언트는 특정 구독과 관련된 여러 메시지를 수신할 수 있습니다.
이벤트 API - 리전당 API	지원되는 각 지역: 50	예	리전당 최대 AppSync 이벤트 API 수
이벤트 API - 게시 요청당 배치 크기	지원되는 각 리전: 5	아니요	한 게시 작업에서 일괄 처리할 수 있는 최대 이벤트 수입니다.
이벤트 API - API당 채널 네임스페이스	지원되는 각 지역: 50	예	이벤트 API의 최대 채널 네임스페이스 수
이벤트 API - 채널 세그먼트에 허용되는 문자 수	지원되는 각 리전: 50	아니요	채널 세그먼트의 최대 문자 길이
이벤트 API - 채널에 허용되는 세그먼트 수	지원되는 각 리전: 5	아니요	채널의 최대 세그먼트 수
이벤트 API - 게시 페이로드 크기	지원되는 각 리전: 1.2MB	아니요	게시 작업에서 전송되는 전체 페이로드의 최대 크기

이름	기본값	조정 가능	설명
이벤트 API - API당 연결 속도	지원되는 각 리전: 초당 2,000	예	초당 최대 이벤트 API 연결 요청 수입니다.
이벤트 API - API당 인바운드 이벤트 속도	지원되는 각 리전: 초당 10,000개	예	초당 최대 인바운드 이벤트 수입니다. 게시된 각 이벤트는 단일 인바운드 이벤트를 생성합니다.
이벤트 API - API당 아웃바운드 메시지 속도	지원되는 각 리전: 초당 1,000,000	예	초당 측정된 최대 아웃바운드 이벤트 수입니다. 측정된 이벤트 1개는 전송된 이벤트 5KB와 같습니다.
이벤트 API - 클라이언트 연결당 게시 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 25개	아니요	WebSocket 연결당 초당 최대 게시 요청 수입니다. WebSocket 게시 요청도 요청 토큰 속도 할당량에 따라 평가됩니다.
이벤트 API - 요청 토큰 속도	지원되는 각 리전: 초당 2,000	예	현재 리전에 있는이 계정의 이벤트 APIs에 대한 초당 최대 요청 토큰 수입니다. AWS AppSync는 토큰을 할당하여 사용하는 리소스의 양(처리 시간 및 메모리)과 게시된 5kB 메시지 수를 기준으로 요청을 게시합니다.
GraphQL API- 리전당 API	지원되는 각 지역: 50	예	리전당 최대 GraphQL API 수

이름	기본값	조정 가능	설명
GraphQL API - 요청당 최대 배치 크기	지원되는 각 리전: 2,000	아니요	BatchInvoke 작업을 위해 단일 Lambda 함수에 보낼 최대 해석기 요청 목록 길이입니다.
GraphQL APIs- 최대 쿼리 길이	지원되는 각 리전: 15,000개	아니요	토큰(15,000)으로 측정된 GraphQL 쿼리의 최대 길이입니다. 토큰은 쿼리 문자열의 구문 분석된 개별 요소입니다. 이 제한을 초과하는 쿼리는 실패하고 최대 문자 길이를 초과했습니다라는 오류 메시지가 표시됩니다.
GraphQL API- 캐싱 키 수	지원되는 각 리전: 25	아니요	최대 캐싱 키 수입니다
GraphQL API - API당 연결 속도	지원되는 각 리전: 초당 2,000	예	초당 최대 GraphQL API 연결 요청 수입니다.
GraphQL API - API당 인바운드 메시지 속도	지원되는 각 리전: 초당 10,000개	예	초당 최대 인바운드 메시지 수 변형에 의해 간접 호출된 각 구독 유형은 하나의 인바운드 메시지를 생성합니다.
GraphQL API- API당 아웃바운드 메시지 속도	지원되는 각 리전: 초당 1,000,000	예	초당 최대 아웃바운드 메시지 수 아웃바운드 메시지 1개는 전송된 페이로드 데이터 5KB와 같습니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
GraphQL API- 요청 토큰 속도	us-east-1: 초당 10,000개 us-east-2: 초당 10,000개 us-west-2: 초당 10,000개 ap-northeast-1: 초당 10,000개 ap-northeast-2: 초당 10,000개 ap-south-1: 초당 10,000개 ap-southeast-1: 초당 10,000개 ap-southeast-2: 초당 10,000개 eu-central-1: 초당 10,000개 eu-west-1: 초당 10,000개 eu-west-2: 초당 10,000개	예	현재 리전에 있는이 계정의 GraphQL APIs에 대한 초당 최대 요청 토큰 수입니다. AWS AppSync는 사용하는 리소스(처리 시간 및 메모리)의 양에 따라 변형 및 쿼리 요청에 토큰을 할당합니다. 토큰에 대한 자세한 내용은 AWS AppSync 설명서의 모니터링 섹션을 참조하세요.

이름	기본값	조정 가능	설명
	각각의 지원되는 다른 리전: 초당 5,000개		
GraphQL API - 요청 매핑 템플릿 크기	지원되는 각 리전: 64킬로바이트	아니요	요청 매핑 템플릿의 최대 크기
GraphQL API - 단일 요청으로 실행된 해석기	지원되는 각 리전: 10,000개	아니요	단일 요청에서 실행할 수 있는 최대 해석기 수입니다.
GraphQL API - 응답 매핑 템플릿 크기	지원되는 각 리전: 64킬로바이트	아니요	응답 매핑 템플릿의 최대 크기
GraphQL API - 스키마 문서 크기	지원되는 각 리전: 1메가바이트	아니요	스키마 문서의 최대 크기
GraphQL API - 병합된 API당 소스 API 연결	지원되는 각 리전: 10개	예	병합된 API당 최대 소스 API 연결 수입니다.
Graphql API - 구독 무효화 요청 속도	지원되는 리전별: 초당 100개	아니요	계정당 초당 리전당 최대 무효화 요청 수입니다.

요청 토큰 비율은 현재 리전에서 이 계정에 대한 초당 요청 토큰의 최대 개수입니다. AWS AppSync 는 소비하는 리소스 양(처리 시간 및 메모리)을 기반으로 변형 및 쿼리 요청에 토큰을 할당합니다. 토큰에 대한 자세한 내용은 AWS AppSync 개발자 안내서의 토큰 수를 사용하여 요청 최적화를 참조하세요.

Amazon Athena 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	athena.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		athena-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		athena-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		athena.us-east-2.api.aws	HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	athena.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		athena-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena.us-east-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	athena.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		athena-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena.us-west-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(오리곤)	us-west-2	athena.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
		athena-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		athena-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		athena.us-west-2.api.aws	HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	athena.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena.af-south-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	athena.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena.ap-east-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	athena.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		athena.ap-south-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	athena.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		athena.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	athena.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		athena.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	athena.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		athena.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	athena.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena.ap-south-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(뉴질랜드)	ap-southeast-6	athena.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
		athena.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	athena.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		athena.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	athena.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		athena.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	athena.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	athena.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		athena.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(타이베이)	ap-east-2	athena.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		athena.ap-east-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	athena.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		athena.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	athena.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	athena.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		athena-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena.ca-central-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	athena.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		athena-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena.ca-west-1.api.aws	HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	athena.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena.eu-central-1.api.aws	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	athena.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena.eu-west-1.api.aws	HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	athena.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		athena.eu-west-2.api.aws	HTTPS
유럽(밀라노)	eu-south-1	athena.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena.eu-south-1.api.aws	HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	athena.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		athena.eu-west-3.api.aws	HTTPS
유럽(스페인)	eu-south-2	athena.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		athena.eu-south-2.api.aws	HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	athena.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena.eu-north-1.api.aws	HTTPS
유럽(취리히)	eu-central-2	athena.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		athena.eu-central-2.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	athena.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena.il-central-1.api.aws	HTTPS
멕시코(중부)	mx-central-1	athena.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena.mx-central-1.api.aws	HTTPS
중동(바레인)	me-south-1	athena.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena.me-south-1.api.aws	HTTPS
중동(UAE)	me-central-1	athena.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena.me-central-1.api.aws	HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	athena.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	athena.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		athena-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	athena.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		athena-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

최신 버전의 JDBC 드라이버 및 해당 설명서를 다운로드하려면 JDBC 드라이버와 함께 Athena 사용을 참조하세요.

이전 버전의 JDBC 드라이버와 설명서에 대한 자세한 내용은 JDBC 드라이버 이전 버전 사용을 참조하세요.

최신 및 이전 버전의 ODBC 드라이버와 해당 설명서를 다운로드하려면 ODBC를 사용하여 Athena에 연결하기를 참조하세요.

Service quotas

이름	기본값	조정 가능	설명
활성 DDL 쿼리	지원되는 각 리전: 20	예	활성 DDL 쿼리 수. DDL 쿼리에는 CREATE TABLE 및 ALTER TABLE ADD PARTITION 쿼리가 포함됩니다.
활성 DML 쿼리	us-east-1: 200 us-east-2: 150 us-west-2: 150 ap-northeast-1: 150 ap-northeast-2: 100 ap-south-1: 100 ap-southeast-1: 100 ap-southeast-2: 100 eu-central-1: 150	예	활성 DML 쿼리 수. DML 쿼리에는 SELECT, CREATE TABLE AS(CTAS) 및 INSERT INTO가 포함됩니다. 특정 할당량은 AWS 리전에 따라 다릅니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
	eu-west-1: 150 eu-west-2: 100 각각의 지원되는 다른 리전: 20		
Apache Spark DPU 동시성	지원되는 각 리전: 160	아니요	Apache Spark 계산을 위해 동시에 사용할 수 있는 최대 DPU 수입니다.
BatchGetNamedQuery API의 버스트 승수 할당량	지원되는 각 리전: 2	아니요	비율 할당량(버스트 = 비율 * BurstMultiplierQuota)을 기반으로 BatchGetNamedQuery API의 버스트 용량을 확장하기 위한 승수 인수입니다. BatchGetNamedQuery 버스트는 리전에서 계정에 누적할 수 있는 최대 BatchGetNamedQuery API 토큰 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
BatchGetQueryExecution API의 버스트 승수 할당량	지원되는 각 리전: 2	아니요	비율 할당량(버스트 = 비율 * BurstMultiplierQuota)을 기반으로 BatchGetQueryExecution API의 버스트 용량을 확장하기 위한 승수 인수입니다. BatchGetQueryExecution 버스트는 리전에서 계정에 누적할 수 있는 최대 BatchGetQueryExecution API 토큰 수입니다.
CreateNamedQuery API의 버스트 승수 할당량	지원되는 각 리전: 4	아니요	비율 할당량(버스트 = 비율 * BurstMultiplierQuota)을 기반으로 CreateNamedQuery API의 버스트 용량을 확장하기 위한 승수 인수입니다. CreateNamedQuery 버스트는 리전에서 계정에 누적할 수 있는 최대 CreateNamedQuery API 토큰 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
DeleteNamedQuery API의 버스트 승수 할당량	지원되는 각 리전: 4	아니요	비율 할당량(버스트 = 비율 * BurstMultiplierQuota)을 기반으로 DeleteNamedQuery API의 버스트 용량을 확장하기 위한 승수 인수입니다. DeleteNamedQuery 버스트는 리전에서 계정에 누적할 수 있는 최대 DeleteNamedQuery API 토큰 수입니다.
GetNamedQuery API의 버스트 승수 할당량	지원되는 각 리전: 4	아니요	비율 할당량(버스트 = 비율 * BurstMultiplierQuota)을 기반으로 GetNamedQuery API의 버스트 용량을 확장하기 위한 승수 인수입니다. GetNamedQuery 버스트는 리전에서 계정에 누적할 수 있는 최대 GetNamedQuery API 토큰 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
GetQueryExecution API의 버스트 승수 할당량	us-west-1: 2 af-south-1: 2 ap-east-1: 2 ap-northeast-3: 2 ap-south-2: 2 ap-southeast-3: 2 ap-southeast-4: 2 ca-central-1: 2 ca-west-1: 2 eu-central-2: 2 eu-north-1: 2 eu-south-1: 2 eu-south-2: 2 eu-west-3: 2 il-central-1: 2 sa-east-1: 2 각각의 지원되는 다른 리전: 1	아니요	비율 할당량(버스트 = 비율 * BurstMultiplierQuota)을 기반으로 GetQueryExecution API의 버스트 용량을 확장하기 위한 승수 인수입니다. GetQueryExecution 버스트는 리전에서 계정에 누적할 수 있는 최대 GetQueryExecution API 토큰 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
GetQueryResults API의 버스트 승수 할당량	us-east-1: 5 us-east-2: 5 us-west-2: 5 ap-northeast-1: 5 ap-northeast-2: 5 ap-south-1: 5 ap-southeast-1: 5 ap-southeast-2: 5 eu-central-1: 5 eu-west-1: 5 eu-west-2: 5 각각의 지원되는 다른 리전: 2	아니요	비율 할당량(버스트 = 비율 * BurstMultiplierQuota)을 기반으로 GetQueryResults API의 버스트 용량을 확장하기 위한 승수 인수입니다. GetQueryResults 버스트는 리전에서 계정에 누적할 수 있는 최대 GetQueryResults API 토큰 수입니다.
ListNamedQueries API의 버스트 승수 할당량	지원되는 각 리전: 2	아니요	비율 할당량(버스트 = 비율 * BurstMultiplierQuota)을 기반으로 ListNamedQueries API의 버스트 용량을 확장하기 위한 승수 인수입니다. ListNamedQueries 버스트는 리전에서 계정에 누적할 수 있는 최대 ListNamedQueries API 토큰 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
ListQueryExecutions API의 버스트 승수 할당량	지원되는 각 리전: 2	아니요	비율 할당량(버스트 = 비율 * BurstMultiplierQuota)을 기반으로 ListQueryExecutions API의 버스트 용량을 확장하기 위한 승수 인수입니다. ListQueryExecutions 버스트는 리전에서 계정에 누적할 수 있는 최대 ListQueryExecutions API 토큰 수입니다.
StartQueryExecution API의 버스트 승수 할당량	us-east-1: 5 us-east-2: 5 us-west-2: 5 ap-northeast-1: 5 eu-central-1: 5 eu-west-1: 5 지원되는 다른 각 리전: 4	아니요	비율 할당량(버스트 = 비율 * BurstMultiplierQuota)을 기반으로 StartQueryExecution API의 버스트 용량을 확장하기 위한 승수 인수입니다. StartQueryExecution 버스트는 리전에서 계정에 누적할 수 있는 최대 StartQueryExecution API 토큰 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
StopQueryExecution API의 버스트 승수 할당량	지원되는 각 리전: 4	아니요	비율 할당량(버스트 = 비율 * BurstMultiplierQuota)을 기반으로 StopQueryExecution API의 버스트 용량을 확장하기 위한 승수 인수입니다. StopQueryExecution 버스트는 리전에서 계정에 누적할 수 있는 최대 StopQueryExecution API 토큰 수입니다.
DDL 쿼리 제한 시간	지원되는 각 리전: 600	아니요	DDL 쿼리가 취소되기 전에 실행할 수 있는 최대 시간(분)입니다. DDL 쿼리에는 CREATE TABLE 및 CREATE TABLE ADD PARTITION 쿼리가 포함됩니다.
DML 쿼리 제한 시간	지원되는 각 리전: 30	예	DML 쿼리가 취소되기 전에 실행할 수 있는 최대 시간(분)입니다. DML 쿼리에는 SELECT, CTAS 및 INSERT 쿼리가 포함됩니다.
계정당 최대 작업 그룹 수	지원되는 각 리전: 1,000	아니요	계정에서 생성할 수 있는 최대 작업 그룹 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
계정당 온디맨드 DPUs	지원되는 각 리전: 4	예	이 계정의 모든 Spark 워크로드에서 활성화할 수 있는 최대 DPUs(데이터 처리 장치) 수입니다. 이 제한은 Athena Spark 버전 3.5에만 적용되며 Athena 엔진 버전 3에는 영향을 주지 않습니다.
프로비저닝된 DPU	지원되는 각 리전: 1,000	아니요	계정에 프로비저닝된 최대 DPU 수입니다.
BatchGetNamedQuery API 직접 호출의 보충 비율	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	현재 리전에서 이 계정의 BatchGetNamedQuery API에 대한 초당 최대 직접 호출 비율입니다. 이 API의 경우 서비스는 고정 비율로 계정에 토큰을 추가합니다. 하나의 토큰을 사용하면 API 직접 호출을 한 번 수행할 수 있습니다. API용으로 누적할 수 있는 토큰의 최댓값은 (API의 보충 비율 할당량 * API의 버스트 승수 할당량)입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
BatchGetQueryExecution API 직접 호출의 보충 비율	지원되는 각 리전: 초당 10	예	현재 리전에서 이 계정의 BatchGetQueryExecution API에 대한 초당 최대 직접 호출 비율입니다. 이 API의 경우 서비스는 고정 비율로 계정에 토큰을 추가합니다. 하나의 토큰을 사용하면 API 직접 호출을 한 번 수행할 수 있습니다. API용으로 누적할 수 있는 토큰의 최댓값은 (API의 보충 비율 할당량 * API의 버스트 승수 할당량)입니다.
CreateNamedQuery API 직접 호출의 보충 비율	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	현재 리전에서 이 계정의 CreateNamedQuery API에 대한 초당 최대 직접 호출 비율입니다. 이 API의 경우 서비스는 고정 비율로 계정에 토큰을 추가합니다. 하나의 토큰을 사용하면 API 직접 호출을 한 번 수행할 수 있습니다. API용으로 누적할 수 있는 토큰의 최댓값은 (API의 보충 비율 할당량 * API의 버스트 승수 할당량)입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
DeleteNamedQuery API 직접 호출의 보충 비율	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	현재 리전에서 이 계정의 DeleteNamedQuery API에 대한 초당 최대 직접 호출 비율입니다. 이 API의 경우 서비스는 고정 비율로 계정에 토큰을 추가합니다. 하나의 토큰을 사용하면 API 직접 호출을 한 번 수행할 수 있습니다. API용으로 누적할 수 있는 토큰의 최댓값은 (API의 보충 비율 할당량 * API의 버스트 승수 할당량)입니다.
GetNamedQuery API 직접 호출의 보충 비율	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	현재 리전에서 이 계정의 GetNamedQuery API에 대한 초당 최대 직접 호출 비율입니다. 이 API의 경우 서비스는 고정 비율로 계정에 토큰을 추가합니다. 하나의 토큰을 사용하면 API 직접 호출을 한 번 수행할 수 있습니다. API용으로 누적할 수 있는 토큰의 최댓값은 (API의 보충 비율 할당량 * API의 버스트 승수 할당량)입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
GetQueryExecution API 직접 호출의 보충 비율	us-east-1: 초당 500 us-east-2: 초당 500 us-west-2: 초당 500 ap-northeast-1: 초당 500개 ap-northeast-2: 초당 500개 ap-south-1: 초당 500개 ap-southeast-1: 초당 500개 ap-southeast-2: 초당 500개 eu-central-1: 초당 500 eu-west-1: 초당 500 eu-west-2: 초당 500 지원되는 다른 각 리전: 초당 100개	예	현재 리전에서 이 계정의 GetQueryExecution API에 대한 초당 최대 직접 호출 비율입니다. 이 API의 경우 서비스는 고정 비율로 계정에 토큰을 추가합니다. 하나의 토큰을 사용하면 API 직접 호출을 한 번 수행할 수 있습니다. API용으로 누적할 수 있는 토큰의 최댓값은 (API의 보충 비율 할당량 * API의 버스트 승수 할당량)입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
GetQueryResults API 직접 호출의 보충 비율	지원되는 지역별: 초당 100개	예	현재 리전에서 이 계정의 GetQueryResults API에 대한 초당 최대 직접 호출 비율입니다. 이 API의 경우 서비스는 고정 비율로 계정에 토큰을 추가합니다. 하나의 토큰을 사용하면 API 직접 호출을 한 번 수행할 수 있습니다. API용으로 누적할 수 있는 토큰의 최댓값은 (API의 보충 비율 할당량 * API의 버스트 승수 할당량)입니다.
ListNamedQueries API 직접 호출의 보충 비율	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	현재 리전에서 이 계정의 ListNamedQueries API에 대한 초당 최대 직접 호출 비율입니다. 이 API의 경우 서비스는 고정 비율로 계정에 토큰을 추가합니다. 하나의 토큰을 사용하면 API 직접 호출을 한 번 수행할 수 있습니다. API용으로 누적할 수 있는 토큰의 최댓값은 (API의 보충 비율 할당량 * API의 버스트 승수 할당량)입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
ListQueryExecutions API 직접 호출의 보충 비율	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	현재 리전에서 이 계정의 ListQueryExecutions API에 대한 초당 최대 직접 호출 비율입니다. 이 API의 경우 서비스는 고정 비율로 계정에 토큰을 추가합니다. 하나의 토큰을 사용하면 API 직접 호출을 한 번 수행할 수 있습니다. API용으로 누적할 수 있는 토큰의 최댓값은 (API의 보충 비율 할당량 * API의 버스트 승수 할당량)입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
StartQueryExecution API 직접 호출의 보충 비율	us-east-1: 초당 100 us-east-2: 초당 100 us-west-2: 초당 100 ap-northeast-1: 초당 100개 ap-northeast-2: 초당 100개 ap-south-1: 초당 100개 ap-southeast-1: 초당 100개 ap-southeast-2: 초당 100개 eu-central-1: 초당 100 eu-west-1: 초당 100 eu-west-2: 초당 100 지원되는 다른 각 리전: 초당 20개	예	현재 리전에서 이 계정의 StartQueryExecution API에 대한 초당 최대 직접 호출 비율입니다. 이 API의 경우 서비스는 고정 비율로 계정에 토큰을 추가합니다. 하나의 토큰을 사용하면 API 직접 호출을 한 번 수행할 수 있습니다. API용으로 누적할 수 있는 토큰의 최댓값은 (API의 보충 비율 할당량 * API의 버스트 승수 할당량)입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
StopQueryExecution API 직접 호출의 보충 비율	us-east-1: 초당 50개 us-east-2: 초당 50개 us-west-2: 초당 50개 ap-northeast-1: 초당 50 ap-northeast-2: 초당 50개 ap-south-1: 초당 50개 ap-southeast-1: 초당 50개 ap-southeast-2: 초당 50개 eu-central-1: 초당 50 eu-west-1: 초당 50 eu-west-2: 초당 50개 지원되는 다른 각 리전: 초당 20개	예	현재 리전에서 이 계정의 StopQueryExecution API에 대한 초당 최대 직접 호출 비율입니다. 이 API의 경우 서비스는 고정 비율로 계정에 토큰을 추가합니다. 하나의 토큰을 사용하면 API 직접 호출을 한 번 수행할 수 있습니다. API용으로 누적할 수 있는 토큰의 최댓값은 (API의 보충 비율 할당량 * API의 버스트 승수 할당량)입니다.

자세한 내용은 Amazon Athena 사용 설명서의 Service Quotas를 참조하세요.

AWS Audit Manager 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	auditmanager.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		auditmanager-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		auditmanager-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	auditmanager.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		auditmanager-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		auditmanager-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	auditmanager.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		auditmanager-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		auditmanager-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
미국 서부(오레곤)	us-west-2	auditmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		auditmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		auditmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	auditmanager.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	auditmanager.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	auditmanager.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	auditmanager.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
캐나다(중부)	ca-central-1	auditmanager.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	auditmanager.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(아일랜드)	eu-west-1	auditmanager.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(런던)	eu-west-2	auditmanager.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
모든 평가에 걸쳐 범위에 속하는 계정	지원되는 각 리전: 250개	예	리전별로 모든 평가에 걸쳐 범위에 속하는 계정의 최대 수
프레임워크당 컨트롤	지원되는 각 리전: 1,400	예	리전별 계정당 프레임워크당 최대 컨트롤 수
사용자 지정 제어	지원되는 각 리전: 500	예	리전별 계정당 최대 사용자 지정 컨트롤 수
사용자 지정 프레임워크	지원되는 각 리전: 100	예	리전별 계정당 최대 사용자 지정 프레임워크 수
평가 실행	지원되는 각 리전: 100	예	리전별 계정당 실행 중인 평가의 최대 개수

Amazon Augmented AI 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(오하이오)	us-east-2	a2i-runtime.sagemaker.us-east-2.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	a2i-runtime.sagemaker.us-east-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS	
미국 서부(오레곤)	us-west-2	a2i-runtime.sagemaker.us-west-2.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS	
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	a2i-runtime.sagemaker.ap-south-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS	
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	a2i-runtime.sagemaker.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS	
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	a2i-runtime.sagemaker.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS	
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	a2i-runtime.sagemaker.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS	
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	a2i-runtime.sagemaker.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS	
캐나다(중부)	ca-central-1	a2i-runtime.sagemaker.ca-central-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	a2i-runtime.sagemaker.eu-central-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS	
유럽(아일랜드)	eu-west-1	a2i-runtime.sagemaker.eu-west-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS	
유럽(런던)	eu-west-2	a2i-runtime.sagemaker.eu-west-2.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS	

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능
흐름 정의	100	예
작업자 작업 템플릿(인간 작업 UI)	100	예
흐름 정의당 인플라이트 인간 루프(개인 또는 공급업체 작업 팀) †	5,000	아니요
흐름 정의당 진행 중인 인적 루프(Amazon Mechanical Turk 작업 팀) †	1,000	아니요

† 휴먼 루프 상태가 `InProgress` 또는 `Stopping`인 경우 휴먼 루프는 인플라이트 상태로 간주됩니다.

Amazon Aurora 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

서비스 엔드포인트

Amazon Aurora MySQL 호환 버전

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(오하이오)	us-east-2	rds.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	rds.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	rds.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
미국 서부(오레곤)	us-west-2	rds.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
아프리카(케이프타운)	af-south-1	rds.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	rds.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	rds.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	rds.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	rds.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	rds.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	rds.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(뉴질랜드)	ap-southeast-6	rds.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	rds.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	rds.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	rds.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	rds.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(타이베이)	ap-east-2	rds.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	rds.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	rds.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
캐나다(중부)	ca-central-1	rds.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	rds.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	rds.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(아일랜드)	eu-west-1	rds.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(런던)	eu-west-2	rds.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(밀라노)	eu-south-1	rds.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(파리)	eu-west-3	rds.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(스페인)	eu-south-2	rds.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	rds.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
유럽(취리히)	eu-central-2	rds.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	rds.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
멕시코(중부)	mx-central-1	rds.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
중동(바레인)	me-south-1	rds.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
중동(UAE)	me-central-1	rds.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	rds.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	rds.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	rds.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Amazon Aurora PostgreSQL 호환 에디션

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(오하이오)	us-east-2	rds.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	rds.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	rds.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
미국 서부(오레곤)	us-west-2	rds.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
아프리카(케이프타운)	af-south-1	rds.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	rds.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	rds.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	rds.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	rds.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	rds.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	rds.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(뉴질랜드)	ap-southeast-6	rds.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	rds.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	rds.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	rds.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	rds.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(타이베이)	ap-east-2	rds.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	rds.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	rds.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
캐나다(중부)	ca-central-1	rds.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	rds.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	rds.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(아일랜드)	eu-west-1	rds.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(런던)	eu-west-2	rds.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(밀라노)	eu-south-1	rds.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(파리)	eu-west-3	rds.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(스페인)	eu-south-2	rds.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	rds.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(취리히)	eu-central-2	rds.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	rds.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
멕시코(중부)	mx-central-1	rds.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
중동(바레인)	me-south-1	rds.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
중동(UAE)	me-central-1	rds.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	rds.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	rds.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	rds.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
DB 보안 그룹당 권한 부여	지원되는 각 리전: 20	아니요	DB 보안 그룹당 보안 그룹 인증 수
DB 클러스터당 사용자 지정 엔드포인트	지원되는 각 리전: 5개	예	현재 리전의 이 계정에서 Aurora DB 클러스터당 생성할 수 있는 사용자 지정 엔드포인트의 최대 수. 이 값은 계정의 DB 클러스터에서 가장 많은 사용자 지정 엔드포인트 수를 반영합니다. 계정의 다른 DB 클러스터는 사용자 지정 엔드포인트 수가 더 적을 수 있습니다.
사용자 지정 엔진 버전	지원되는 각 리전: 40	예	현재 리전에서 이 계정에 허용된 커스텀 엔진 버전의 최대 개수
DB 클러스터 파라미터 그룹	지원되는 각 지역: 50	예	DB 클러스터 파라미터 그룹의 최대 개수
DB 클러스터	지원되는 각 리전: 40	예	현재 리전에서 이 계정에 허용된 클러스터의 최대 개수
DB 인스턴스	ap-south-1: 20 각각의 지원되는 다른 리전: 40	예	현재 리전에서 이 계정에 허용된 DB 인스턴스의 최대 개수

이름	기본값	조정 가능	설명
DB 샤드 그룹	지원되는 각 리전: 5개	예	현재 리전의 이 계정에서 Aurora Limitless Database의 최대 DB 샤드 그룹 수
DB 서브넷 그룹	ap-south-1: 20 각각의 지원되는 다른 리전: 50	예	DB 서브넷 그룹의 최대 개수
데이터 API HTTP 요청 본문 크기	지원되는 각 리전: 4MB	아니요	HTTP 요청 본문에 허용된 최대 크기입니다.
데이터 API 최대 동시 클러스터-암호 페어 수	지원되는 각 리전: 30개	아니요	현재 AWS 리전에서이 계정에 대한 동시 데이터 API 요청의 Aurora Serverless v1 DB 클러스터 및 보안 암호의 최대 고유 페어 수입니다.
데이터 API 최대 동시 요청 수	지원되는 각 리전: 500	아니요	Aurora Serverless v1 DB 클러스터에 대해 동일한 암호를 사용하고 동시에 처리될 수 있는 최대 데이터 API 요청 개수입니다. 추가 요청은 대기열에 추가되고, 처리 중인 요청이 완료되면 처리됩니다.
데이터 API 최대 결과 집합 크기	지원되는 각 리전: 1MB	아니요	데이터 API에서 반환할 수 있는 데이터베이스 결과 세트의 최대 크기입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
JSON 응답 문자열의 데이터 API 최대 크기	지원되는 각 리전: 10MB	아니요	RDS 데이터 API에서 반환하는 단순화된 JSON 응답 문자열의 최대 크기입니다.
초당 데이터 API 요청 수	지원되는 각 리전: 초당 1,000개	아니요	현재 AWS 리전에서이 계정에 허용되는 초당 데이터 API에 대한 최대 요청 수입니다. 이 할당량은 Amazon Aurora Serverless v1 클러스터에만 적용됩니다.
이벤트 구독	지원되는 각 리전: 20	예	이벤트 구독의 최대 개수
DB 클러스터당 IAM 역할	지원되는 각 리전: 5개	예	DB 클러스터와 연결된 IAM 역할의 최대 개수
DB 인스턴스당 IAM 역할	지원되는 각 리전: 5개	예	DB 인스턴스와 연결된 IAM 역할의 최대 개수
통합	지원되는 각 리전: 100	아니요	현재 AWS 리전의이 계정에서 허용되는 최대 통합 수
수동 DB 클러스터 스냅샷	지원되는 각 리전: 100	예	수동 DB 클러스터 스냅샷의 최대 수
수동 DB 인스턴스 스냅샷 수	지원되는 각 리전: 100	예	수동 DB 인스턴스 스냅샷의 최대 수
옵션 그룹 수	지원되는 각 리전: 20	예	옵션 그룹의 최대 개수

이름	기본값	조정 가능	설명
파라미터 그룹	ap-south-1: 20 각각의 지원되는 다른 리전: 50	예	파라미터 그룹의 최대 개수
프록시	지원되는 각 리전: 20	예	현재 AWS 리전의이 계정에 허용되는 최대 프록시 수
기본당 읽기 전용 복제본	지원되는 각 리전: 15	예	프라이머리 DB 인스턴스당 읽기 전용 복제본의 최대 개수 Amazon Aurora에서는 이 할당량을 조정할 수 없습니다.
예약 DB 인스턴스	ap-south-1: 20 각각의 지원되는 다른 리전: 40	예	현재 AWS 리전의이 계정에서 허용되는 예약 DB 인스턴스의 최대 수
보안 그룹	ap-south-1: 20 각각의 지원되는 다른 리전: 25	예	DB 보안 그룹의 최대 개수
DB 서브넷 그룹당 서브넷 수	지원되는 각 리전: 20	아니요	DB 서브넷 그룹당 서브넷의 최대 개수

이름	기본값	조정 가능	설명
모든 DB 인스턴스의 총 스토리지	지원되는 각 리전: 100,000	예	함께 추가된 모든 Amazon RDS DB 인스턴스에 대한 EBS 볼륨의 최대 총 스토리지(GB)입니다. 이 할당량은 각 DB 클러스터에 대해 최대 클러스터 볼륨이 128TiB인 Amazon Aurora에는 적용되지 않습니다.

Amazon Aurora DSQL 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(오하이오)	us-east-2	dsql.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		dsql-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	dsql.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		dsql-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 서부(오리곤)	us-west-2	dsql.us-west-2.api.aws dsql-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	dsql.ap-east-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	dsql.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	dsql.ap-south-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	dsql.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	dsql.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	dsql.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	dsql.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	dsql.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
캐나다(중부)	ca-central-1	dsql.ca-central-1.api.aws dsql-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	dsql.ca-west-1.api.aws dsql-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	dsql.eu-central-1.api.aws	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	dsql.eu-west-1.api.aws	HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	dsql.eu-west-2.api.aws	HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	dsql.eu-west-3.api.aws	HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	dsql.eu-north-1.api.aws	HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	dsql.sa-east-1.api.aws	HTTPS

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
클러스터 크기	지원되는 각 리전: 10,000기가바이트	예	Aurora DSQL 클러스터의 최대 용량(GB)입니다. 이

이름	기본값	조정 가능	설명
			할당량은 단일 리전 클러스터와 다중 리전 클러스터 모두에 적용됩니다.
클러스터당 연결	지원되는 각 리전: 10,000	예	현재 리전의 이 계정에서 유지할 수 있는 클러스터당 최대 활성 연결 수입니다.
다중 리전 클러스터	지원되는 각 리전: 5개	예	계정당 허용되는 다중 리전 클러스터의 최대 수입니다.
단일 리전 클러스터	지원되는 각 리전: 20개	예	특정 리전에서 계정당 허용되는 최대 활성 클러스터 수입니다.

AWS Auto Scaling 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

> **Note**
>
> 이 페이지는 AWS Auto Scaling 리소스인 크기 조정 계획과 관련된 서비스 엔드포인트 및 Service Quotas를 제공합니다. Amazon EC2 Auto Scaling 또는 Application Auto Scaling에 대한 엔드포인트 및 할당량을 찾으려면 다음을 참조하세요.
>
> - Amazon EC2 오토 스케일링
> - Application Auto Scaling

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	autoscaling-plans.us-east-2.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	autoscaling-plans.us-east-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	autoscaling-plans.us-west-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS
미국 서부(오레곤)	us-west-2	autoscaling-plans.us-west-2.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	autoscaling-plans.af-south-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	autoscaling-plans.ap-east-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	autoscaling-plans.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS	
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	autoscaling-plans.ap-south-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS	
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	autoscaling-plans.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS	
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	autoscaling-plans.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS	
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	autoscaling-plans.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS	
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	autoscaling-plans.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS	
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	autoscaling-plans.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS	
캐나다(중부)	ca-central-1	autoscaling-plans.ca-central-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS	
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	autoscaling-plans.eu-central-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS	
유럽(아일랜드)	eu-west-1	autoscaling-plans.eu-west-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
유럽(런던)	eu-west-2	autoscaling-plans.eu-west-2.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS	
유럽(밀라노)	eu-south-1	autoscaling-plans.eu-south-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS	
유럽(파리)	eu-west-3	autoscaling-plans.eu-west-3.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS	
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	autoscaling-plans.eu-north-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS	
중동(바레인)	me-south-1	autoscaling-plans.me-south-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS	
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	autoscaling-plans.sa-east-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS	
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	autoscaling-plans.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS	
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	autoscaling-plans.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS	

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
크기 조정 계획당 크기 조정 지침	지원되는 각 리전: 500개	아니요	크기 조정 계획당 최대 크기 조정 지침 수입니다.
크기 조정 계획	지원되는 각 리전: 100	예	현재 리전의 이 계정에서 생성할 수 있는 최대 크기 조정 계획 수입니다. 조정 계획은 AWS Auto Scaling에 리소스 모음을 조정하는 방법을 알려줍니다.
크기 조정 지침당 대상 추적 구성	지원되는 각 리전: 10	아니요	크기 조정 지침당 최대 대상 추적 구성 수입니다.

자세한 정보는 AWS Auto Scaling 사용 설명서의 크기 조정 계획에 대한 할당량을 참조하세요.

AWS MCP Server 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

서비스 엔드포인트

다음 표에는 AWS MCP 서버의 AWS 리전 및 엔드포인트가 나와 있습니다.

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	aws-mcp.us-east-1.api.aws/mcp	HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	aws-mcp.eu-central-1.api.aws/mcp	HTTPS

Service Quotas

자세한 내용은 에이전트 툴킷 사용 설명서의 AWS MCP 서버 할당량을 참조하세요.

AWS B2B Data Interchange 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	b2bi.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		b2bi-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		b2bi-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		b2bi.us-east-2.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	b2bi.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		b2bi-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		b2bi-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		b2bi.us-east-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(오레곤)	us-west-2	b2bi.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		b2bi-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		b2bi-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		b2bi.us-west-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	b2bi.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		b2bi.ap-south-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	b2bi.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		b2bi.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	b2bi.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		b2bi-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		b2bi-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		b2bi.ca-central-1.api.aws	HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	b2bi.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		b2bi.eu-central-1.api.aws	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	b2bi.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		b2bi.eu-west-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
유럽(파리)	eu-west-3	b2bi.eu-west-3.amazonaws.com b2bi.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS	

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
기능	지원되는 각 리전: 100	예	최대 기능 수입니다.
파트너십	지원되는 각 리전: 700	예	최대 파트너십 수입니다.
프로파일	지원되는 각 리전: 5개	예	최대 프로필 수입니다.
변환기	지원되는 각 리전: 500	예	최대 변환기 수입니다.

AWS Backup 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	backup.us-east-2.amazonaws.com backup-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	backup.us-east-1.amazonaws.com backup-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	backup.us-west-1.amazonaws.com backup-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
미국 서부(오레곤)	us-west-2	backup.us-west-2.amazonaws.com backup-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	backup.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	backup.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	backup.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	backup.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	backup.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	backup.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	backup.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(뉴질랜드)	ap-southeast-6	backup.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	backup.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	backup.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	backup.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	backup.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(타이베이)	ap-east-2	backup.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	backup.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	backup.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	backup.ca-central-1.amazonaws.com backup-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	backup.ca-west-1.amazonaws.com backup-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	backup.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	backup.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	backup.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
유럽(밀라노)	eu-south-1	backup.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	backup.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
유럽(스페인)	eu-south-2	backup.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	backup.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(취리히)	eu-central-2	backup.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	backup.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
멕시코(중부)	mx-central-1	backup.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
중동(바레인)	me-south-1	backup.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
중동(UAE)	me-central-1	backup.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	backup.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	backup.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		backup-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	backup.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		backup-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
계정당 리전별 백업 계획	지원되는 각 리전: 300개	예	현재 리전에 있는 이 계정에 대한 백업 계획 개수
계정별 리전당 백업	지원되는 각 리전: 300개	예	현재 리전에 있는 이 계정에 대한 백업 저장소 개수
계정별 지원되는 서비스별 동시 백업 사본	지원되는 각 리전: 5	아니요	계정당 지원되는 서비스별 동시 백업 복사본 수
리소스당 동시 백업 작업	지원되는 각 리전: 1	아니요	리소스당 동시 백업 작업 수
계정별 리전별 프레임워크 제어	지원되는 각 지역: 50	예	현재 리전에 있는 이 계정에 대한 프레임워크 컨트롤 개수
계정별 리전별 프레임워크	지원되는 각 리전: 10	예	현재 리전에 있는 이 계정에 대한 프레임워크 개수
보고서 계획별 프레임워크	지원되는 각 리전: 1,000	아니요	보고서 계획별 프레임워크 수
최대 백업 네스트 레벨	지원되는 각 리전: 10	예	백업에 허용되는 최대 중첩 레벨 수
백업당 메타데이터 태그	지원되는 각 리전: 50	아니요	백업당 메타데이터 태그 수

이름	기본값	조정 가능	설명
백업 볼트당 복구 시점	지원되는 각 리전: 1,000,000	예	백업 저장소당 복구 시점 수
계정당 리전별 보고 계획	지원되는 각 리전: 20개	예	현재 리전에 있는 이 계정에 대한 보고서 플랜 개수
백업 계획당 버전	지원되는 각 리전: 2,000	예	백업 계획당 버전 수

주기적으로 조절 예외가 발생할 경우 속도 제한기를 사용해 보십시오.

API 이름	기본 통화/초
백업 계획 생성 | 백업 선택 생성 | 백업 계획 삭제 | 백업 선택 삭제 | 백업 저장소 삭제 | 백업 저장소 삭제 | 백업 저장소 액세스 정책 삭제 | 백업 저장소 알림 삭제 | 백업 설명 Vault | 백업 계획 템플릿 내보내기 | JSON에서 백업 계획 가져오기 | 템플릿에서 백업 계획 가져오기 | 템플릿에서 백업 계획 가져오기 | 백업 저장소 알림 넣기 | 백업 작업 시작 | 복원 작업 시작 | 백업 작업 중지 리소스 | 태그 해제 리소스 | 백업 계획 업데이트 | UpdateRecovery Point 수명 주기 업데이트	5
복구 지점 삭제 | 보호되는 리소스에 대한 설명	10
백업 작업 설명 | 복구 지점 설명 | 복원 작업 설명 | 백업 계획 가져오기 | 백업 계획 가져오기 | 백업 선택 가져오기 | 백업 저장소 액세스 정책 가져오기 | 백업 저장소 알림 가져오기 | 복구 지점 복원 메타데이터 가져오기 StoreMature | 지원되는 리소스 유형 가져오기	15
백업 작업 목록 | 백업 계획 목록 | 백업 계획 템플릿 목록 | 백업 계획 버전 목록 | 백업 계획 버전 목록 | 백업 선택 목록 | 백업 저장소 목록 | 보호된 리소스 목록 | 리소스 복구 지점별 목록 | 백업 저장소별 복구 지점 목록	20

API 이름	기본 통화/초
ListEcoveryPointsBybackvault | 리소스별 복구 지점 목록 | 복구 작업 목록 | 목록 태그	
모든 API 직접 호출 합계	50

자세한 내용은 AWS Backup 개발자 안내서에서 할당량을 참조하세요.

AWS Batch 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(오하이오)	us-east-2	batch.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		fips.batch.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		batch-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		batch.us-east-2.api.aws	HTTPS	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	batch.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		fips.batch.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		batch-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		batch.us-east-1.api.aws	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	batch.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		fips.batch.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		batch-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		batch.us-west-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(오레곤)	us-west-2	batch.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		fips.batch.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		batch-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		batch.us-west-2.api.aws	HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	batch.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		batch.af-south-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	batch.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		batch.ap-east-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	batch.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		batch.ap-south-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	batch.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		batch.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	batch.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		batch.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	batch.ap-southeast-4.amazonaws.com batch.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	batch.ap-south-1.amazonaws.com batch.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(뉴질랜드)	ap-southeast-6	batch.ap-southeast-6.amazonaws.com batch.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	batch.ap-northeast-3.amazonaws.com batch.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	batch.ap-northeast-2.amazonaws.com batch.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	batch.ap-southeast-1.amazonaws.com batch.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	batch.ap-southeast-2.amazonaws.com batch.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(타이베이)	ap-east-2	batch.ap-east-2.amazonaws.com batch.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	batch.ap-southeast-7.amazonaws.com batch.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	batch.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		batch.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	batch.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		batch.ca-central-1.api.aws	HTTPS
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	batch.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		batch.ca-west-1.api.aws	HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	batch.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		batch.eu-central-1.api.aws	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	batch.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		batch.eu-west-1.api.aws	HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	batch.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		batch.eu-west-2.api.aws	HTTPS
유럽(밀라노)	eu-south-1	batch.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		batch.eu-south-1.api.aws	HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	batch.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		batch.eu-west-3.api.aws	HTTPS
유럽(스페인)	eu-south-2	batch.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		batch.eu-south-2.api.aws	HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	batch.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		batch.eu-north-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(취리히)	eu-central-2	batch.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		batch.eu-central-2.api.aws	HTTPS
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	batch.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		batch.il-central-1.api.aws	HTTPS
멕시코(중부)	mx-central-1	batch.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		batch.mx-central-1.api.aws	HTTPS
중동(바레인)	me-south-1	batch.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		batch.me-south-1.api.aws	HTTPS
중동(UAE)	me-central-1	batch.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		batch.me-central-1.api.aws	HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	batch.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		batch.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	batch.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		batch-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		batch.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	batch.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		batch-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		batch.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
컴퓨팅 환경 제한	지원되는 각 리전: 50	아니요	계정당, 리전당 최대 컴퓨팅 환경 수입니다.
작업 대기열 제한당 컴퓨팅 환경.	지원되는 각 리전: 3	아니요	작업 대기열당 최대 컴퓨팅 환경 수입니다.
작업 정의 크기 제한	지원되는 각 리전: 24	아니요	최대 작업 정의 크기(등록 작업 정의 API 작업의 경우), KiB 단위로 측정됩니다.
작업 종속성 제한	지원되는 각 리전: 20	아니요	작업당 최대 작업 종속성 수입니다.
작업 페이로드 크기 제한	지원되는 각 리전: 30	아니요	최대 작업 페이로드 크기(SubmitJob API 작업의 경우), KiB 단위로 측정됩니다.
작업 대기열 제한	지원되는 각 리전: 50	아니요	계정당, 리전당 최대 작업 대기열 수입니다.
최대 어레이 크기 제한	지원되는 각 리전: 10,000	아니요	어레이 작업의 최대 어레이 크기입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
서비스 작업 serviceRequestPayload 크기	지원되는 각 리전: 10	아니요	KiB 단위로 측정되는 최대 serviceRequestpayload 크기입니다(SubmitServiceJob API 작업 내부).
서비스 작업 총 페이로드 크기	지원되는 각 리전: 30개	아니요	KiB 단위로 측정되는 최대 총 작업 페이로드 크기입니다(SubmitServiceJob API 작업용).
서비스 환경	지원되는 각 리전: 50	아니요	계정당, 리전당 최대 서비스 환경 수입니다.
작업 대기열당 서비스 환경	지원되는 각 리전: 1	아니요	작업 대기열당 최대 서비스 환경 수입니다.
작업 대기열 제한당 공유 식별자.	지원되는 각 리전: 500개	아니요	작업 대기열당 최대 공유 식별자 수입니다.
제출된 상태 작업 한도	지원되는 각 리전: 1,000,000	아니요	SUBMITTED 상태의 최대 작업 수입니다.
SubmitJob의 초당 트랜잭션 수 제한	지원되는 각 리전: 50	아니요	SubmitJob 작업의 각 계정에 대한 최대 초당 트랜잭션 수(TPS)입니다.
SubmitServiceJob의 초당 트랜잭션	지원되는 각 리전: 5	아니요	SubmitServiceJob 작업의 각 계정에 대한 최대 초당 트랜잭션 수(TPS)입니다.

자세한 내용은 AWS Batch 사용 안내서에서 Service Quotas를 참조하세요.

Amazon Bedrock 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Amazon Bedrock 서비스 엔드포인트

Amazon Bedrock 컨트롤 플레인 API

다음 표에는 Amazon Bedrock에서 관리, 학습 및 배포 모델에 대해 지원하는 리전별 엔드포인트 목록이 나와 있습니다. Amazon Bedrock API 작업에 다음 엔드포인트를 사용하세요.

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	bedrock.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		bedrock-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	bedrock.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		bedrock-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	bedrock.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		bedrock-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
미국 서부(오리곤)	us-west-2	bedrock.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		bedrock-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
아프리카(케이프타운)	af-south-1	bedrock.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	bedrock.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	bedrock.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	bedrock.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	bedrock.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	bedrock.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(뉴질랜드)	ap-southeast-6	bedrock.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	bedrock.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	bedrock.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	bedrock.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	bedrock.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(타이베이)	ap-east-2	bedrock.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	bedrock.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	bedrock.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	bedrock.ca-central-1.amazonaws.com bedrock-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	bedrock.ca-west-1.amazonaws.com bedrock-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	bedrock.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	bedrock.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	bedrock.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(밀라노)	eu-south-1	bedrock.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	bedrock.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
유럽(스페인)	eu-south-2	bedrock.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	bedrock.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(취리히)	eu-central-2	bedrock.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	bedrock.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
멕시코(중부)	mx-central-1	bedrock.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
중동(바레인)	me-south-1	bedrock.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
중동(UAE)	me-central-1	bedrock.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	bedrock.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	bedrock.us-gov-east-1.amazonaws.com bedrock-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	bedrock.us-gov-west-1.amazonaws.com bedrock-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Amazon Bedrock 런타임 API

다음 표에는 Amazon Bedrock가 Amazon Bedrock에서 호스팅된 모델에 대한 추론 요청 생성을 지원하는 리전별 엔드포인트 목록이 나와 있습니다. Amazon Bedrock 런타임 API 작업에 다음 엔드포인트를 사용하세요.

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	bedrock-runtime.us-east-2.amazonaws.com bedrock-runtime-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	bedrock-runtime.us-east-1.amazonaws.com bedrock-runtime-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
미국 서부(오리건)	us-west-2	bedrock-runtime.us-west-2.amazonaws.com bedrock-runtime-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	bedrock-runtime.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	bedrock-runtime.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	bedrock-runtime.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	bedrock-runtime.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	bedrock-runtime.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	bedrock-runtime.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	bedrock-runtime.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	bedrock-runtime.ca-central-1.amazonaws.com bedrock-runtime-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	bedrock-runtime.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	bedrock-runtime.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	bedrock-runtime.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
유럽(밀라노)	eu-south-1	bedrock-runtime.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(파리)	eu-west-3	bedrock-runtime.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
유럽(스페인)	eu-south-2	bedrock-runtime.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	bedrock-runtime.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(취리히)	eu-central-2	bedrock-runtime.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	bedrock-runtime.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	bedrock-runtime.us-gov-east-1.amazonaws.com bedrock-runtime-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	bedrock-runtime.us-gov-west-1.amazonaws.com bedrock-runtime-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Amazon Bedrock 빌드 API용 에이전트

다음 표에는 Amazon Bedrock Agents가 에이전트 및 지식 기반을 생성하고 관리하기 위해 지원하는 리전별 엔드포인트 목록이 나와 있습니다. Amazon Bedrock Agents API 작업에 다음 엔드포인트를 사용하세요.

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	bedrock-agent.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		bedrock-agent-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
미국 서부(오레곤)	us-west-2	bedrock-agent.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		bedrock-agent-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	bedrock-agent.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	bedrock-agent.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	bedrock-agent.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	bedrock-agent.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	bedrock-agent.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	bedrock-agent.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	bedrock-agent.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	bedrock-agent.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(파리)	eu-west-3	bedrock-agent.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	bedrock-agent.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	bedrock-agent.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Amazon Bedrock 런타임 API용 에이전트

다음 표에는 Agents for Amazon Bedrock가 에이전트 직접 호출 및 지식 기반 쿼리를 위해 지원하는 리전별 엔드포인트 목록이 나와 있습니다. Agents for Amazon Bedrock 런타임 API 작업에 다음 엔드포인트를 사용하세요.

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	bedrock-agent-runtime.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		bedrock-agent-runtime-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
미국 서부(오레곤)	us-west-2	bedrock-agent-runtime.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		bedrock-agent-runtime-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	bedrock-agent-runtime.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	bedrock-agent-runtime.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	bedrock-agent-runtime.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	bedrock-agent-runtime.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	bedrock-agent-runtime.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	bedrock-agent-runtime.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	bedrock-agent-runtime.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	bedrock-agent-runtime.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	bedrock-agent-runtime.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	bedrock-agent-runtime.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	bedrock-agent-runtime.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Amazon Bedrock 데이터 자동화 API

다음 표에는 Amazon Bedrock용 데이터 자동화에서 지원하는 리전별 엔드포인트 목록이 나와 있습니다. `runtime`이라는 단어를 사용하는 엔드포인트는 블루프린트 및 프로젝트를 직접 호출하여 파일에서 정보를 추출합니다. Amazon Bedrock 데이터 자동화 런타임 API 작업에 다음 엔드포인트를 사용하세요. `runtime`이라는 단어가 없는 엔드포인트는 추출 지침을 제공하기 위해 블루프린트 및 프로젝트를 생성하는 데 사용됩니다. Amazon Bedrock 데이터 자동화 API 빌드 타임 작업에 다음 엔드포인트를 사용하세요.

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	bedrock-data-automation.us-east-2.amazonaws.com bedrock-data-automation-runtime.us-east-2.amazonaws.com bedrock-data-automation-fips.us-east-2.amazonaws.com bedrock-data-automation-runtime-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	bedrock-data-automation.us-east-1.amazonaws.com bedrock-data-automation-runtime.us-east-1.api.aws bedrock-data-automation-runtime.us-east-1.amazonaws.com bedrock-data-automation.us-east-1.api.aws bedrock-data-automation-fips.us-east-1.amazonaws.com bedrock-data-automation-runtime-fips.us-east-1.api.aws bedrock-data-automation-runtime-fips.us-east-1.amazonaws.com bedrock-data-automation-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
미국 서부(오리곤)	us-west-2	bedrock-data-automation.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
		bedrock-data-automation-runtime.us-west-2.api.aws bedrock-data-automation-runtime.us-west-2.amazonaws.com bedrock-data-automation.us-west-2.api.aws bedrock-data-automation-fips.us-west-2.amazonaws.com bedrock-data-automation-runtime-fips.us-west-2.api.aws bedrock-data-automation-runtime-fips.us-west-2.amazonaws.com bedrock-data-automation-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	bedrock-data-automation.ap-south-1.amazonaws.com bedrock-data-automation-runtime.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	bedrock-data-automation.ap-southeast-2.amazonaws.com bedrock-data-automation-runtime.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	bedrock-data-automation.ap-northeast-1.amazonaws.com bedrock-data-automation-runtime.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
캐나다(중부)	ca-central-1	bedrock-data-automation.ca-central-1.amazonaws.com bedrock-data-automation-runtime.ca-central-1.amazonaws.com bedrock-data-automation-fips.ca-central-1.amazonaws.com bedrock-data-automation-runtime-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	bedrock-data-automation.eu-central-1.amazonaws.com bedrock-data-automation-runtime.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	bedrock-data-automation.eu-west-1.amazonaws.com bedrock-data-automation-runtime.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	bedrock-data-automation.eu-west-2.amazonaws.com bedrock-data-automation-runtime.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
유럽(스페인)	eu-south-2	bedrock-data-automation.eu-south-2.amazonaws.com bedrock-data-automation-runtime.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	bedrock-data-automation.us-gov-west-1.amazonaws.com bedrock-data-automation-runtime.us-gov-west-1.amazonaws.com bedrock-data-automation-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com bedrock-data-automation-runtime-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Amazon Bedrock 서비스 할당량

> **Tip**
>
> Amazon Bedrock에는 많은 수의 할당량이 있으므로 아래 표를 사용하는 대신 콘솔을 사용하여 서비스 할당량을 보는 것이 좋습니다. Amazon Bedrock 할당량을 엽니다. 검색 필드를 사용하여 특정 할당량을 찾습니다. 기어 아이콘을 사용하여 한 페이지에 표시되는 할당량 수를 제어합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
(고급 프롬프트 최적화) 계정당 활성 작업	지원되는 각 리전: 20개	예	계정당 활성 고급 프롬프트 최적화(APO) 작업의 최대 수입니다.
(고급 프롬프트 최적화) 계정당 비활성 작업	각 지원되는 리전: 5,000	예	계정당 비활성 고급 프롬프트 최적화(APO) 작업의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
(자동 추론) 정책의 주석	지원되는 각 리전: 10	아니요	자동 추론 정책의 최대 주석 수입니다.
(자동 추론) 초당 CancelAutomatedReasoningPolicyBuildWorkflow 요청	지원되는 각 리전: 5개	예	초당 최대 CancelAutomatedReasoningPolicyBuildWorkflow API 요청 수입니다.
(자동 추론) 정책당 동시 빌드	지원되는 각 리전: 2	아니요	자동 추론 정책당 최대 동시 빌드 수입니다.
(자동 추론) 계정당 동시 정책 빌드	지원되는 각 리전: 5	아니요	한 계정에서 동시 자동 추론 정책 빌드의 최대 수입니다.
(자동 추론) 초당 CreateAutomatedReasoningPolicy 요청	지원되는 각 리전: 5개	예	초당 최대 CreateAutomatedReasoningPolicy API 요청 수입니다.
(자동 추론) 초당 CreateAutomatedReasoningPolicyTestCase 요청	지원되는 각 리전: 5개	예	초당 최대 CreateAutomatedReasoningPolicyTestCase API 요청 수입니다.
(자동 추론) 초당 CreateAutomatedReasoningPolicyVersion 요청	지원되는 각 리전: 5개	예	초당 최대 CreateAutomatedReasoningPolicyVersion API 요청 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
(자동 추론) 초당 DeleteAutomatedReasoningPolicy 요청	지원되는 각 리전: 5개	예	초당 최대 DeleteAutomatedReasoningPolicy API 요청 수입니다.
(자동 추론) 초당 DeleteAutomatedReasoningPolicyBuildWorkflow 요청	지원되는 각 리전: 5개	예	초당 최대 DeleteAutomatedReasoningPolicyBuildWorkflow API 요청 수입니다.
(자동 추론) 초당 DeleteAutomatedReasoningPolicyTestCase 요청	지원되는 각 리전: 5개	예	초당 최대 DeleteAutomatedReasoningPolicyTestCase API 요청 수입니다.
(자동 추론) 초당 ExportAutomatedReasoningPolicyVersion 요청	지원되는 각 리전: 5개	예	초당 최대 ExportAutomatedReasoningPolicyVersion API 요청 수입니다.
(자동 추론) 초당 GetAutomatedReasoningPolicy 요청	지원되는 각 리전: 10개	예	초당 최대 GetAutomatedReasoningPolicy API 요청 수입니다.
(자동 추론) 초당 GetAutomatedReasoningPolicyAnnotations 요청	지원되는 각 리전: 10개	예	초당 최대 GetAutomatedReasoningPolicyAnnotations API 요청 수입니다.
(자동 추론) 초당 GetAutomatedReasoningPolicyBuildWorkflow 요청	지원되는 각 리전: 10개	예	초당 최대 GetAutomatedReasoningPolicyBuildWorkflow API 요청 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
(자동 추론) 초당 GetAutomatedReasoningPolicyBuildWorkflowResultAssets 요청	지원되는 각 리전: 10개	예	초당 최대 GetAutomatedReasoningPolicyBuildWorkflowResultAssets API 요청 수입니다.
(자동 추론) 초당 GetAutomatedReasoningPolicyNextScenario 요청	지원되는 각 리전: 10개	예	초당 최대 GetAutomatedReasoningPolicyNextScenario API 요청 수입니다.
(자동 추론) 초당 GetAutomatedReasoningPolicyTestCase 요청	지원되는 각 리전: 10개	예	초당 최대 GetAutomatedReasoningPolicyTestCase API 요청 수입니다.
(자동 추론) 초당 GetAutomatedReasoningPolicyTestResult 요청	지원되는 각 리전: 10개	예	초당 최대 GetAutomatedReasoningPolicyTestResult API 요청 수입니다.
(자동 추론) 초당 ListAutomatedReasoningPolicies 요청	지원되는 각 리전: 5개	예	초당 최대 ListAutomatedReasoningPolicies API 요청 수입니다.
(자동 추론) 초당 ListAutomatedReasoningPolicyBuildWorkflows 요청	지원되는 각 리전: 5개	예	초당 최대 ListAutomatedReasoningPolicyBuildWorkflows API 요청 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
(자동 추론) 초당 ListAutomatedReasoningPolicyTestCases 요청	지원되는 각 리전: 5개	예	초당 최대 ListAutomatedReasoningPolicyTestCases API 요청 수입니다.
(자동 추론) 초당 ListAutomatedReasoningPolicyTestResults 요청	지원되는 각 리전: 5개	예	초당 최대 ListAutomatedReasoningPolicyTestResults API 요청 수입니다.
(자동 추론) 계정당 정책	지원되는 각 리전: 100	아니요	한 계정의 최대 자동 추론 정책 수입니다.
(자동 추론) 정책의 규칙	지원되는 각 리전: 500개	아니요	자동 추론 정책의 최대 규칙 수입니다.
(자동 추론) 소스 문서 크기(MB)	지원되는 각 리전: 5	아니요	자동 추론 정책을 생성하기 위한 최대 소스 문서 크기(MB)입니다.
(자동 추론) 소스 문서 토큰	지원되는 각 리전: 122,880	아니요	자동 추론 정책을 생성할 때 소스 문서에 허용되는 최대 토큰 수입니다.
(자동 추론) 초당 StartAutomatedReasoningPolicyBuildWorkflow 요청	각 지원되는 지역: 1	예	초당 최대 StartAutomatedReasoningPolicyBuildWorkflow API 요청 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
(자동 추론) 초당 StartAutomatedReasoningPolicyTestWorkflow 요청	각 지원되는 지역: 1	예	초당 최대 StartAutomatedReasoningPolicyTestWorkflow API 요청 수입니다.
(자동 추론) 정책당 테스트	지원되는 각 리전: 100	아니요	자동 추론 정책당 최대 테스트 수입니다.
(자동 추론) 정책당 유형	지원되는 각 리전: 50	아니요	자동 추론 정책의 최대 유형 수입니다.
(자동 추론) 초당 UpdateAutomatedReasoningPolicy 요청	지원되는 각 리전: 5개	예	초당 최대 UpdateAutomatedReasoningPolicy API 요청 수입니다.
(자동 추론) 초당 UpdateAutomatedReasoningPolicyAnnotations 요청	지원되는 각 리전: 5개	예	초당 최대 UpdateAutomatedReasoningPolicyAnnotations API 요청 수입니다.
(자동 추론) 초당 UpdateAutomatedReasoningPolicyTestCase 요청	지원되는 각 리전: 5개	예	초당 최대 UpdateAutomatedReasoningPolicyTestCase API 요청 수입니다.
(자동 추론) 정책의 유형당 값	지원되는 각 리전: 50	아니요	자동 추론 정책에서 유형당 값의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
(자동 추론) 정책의 변수	지원되는 각 리전: 200	아니요	자동 추론 정책의 최대 변수 수입니다.
(자동 추론) 정책당 버전	지원되는 각 리전: 1,000	아니요	자동 추론 정책당 최대 버전 수입니다.
(데이터 자동화) (콘솔) 최대 문서 파일 크기(MB)	지원되는 각 리전: 200	아니요	콘솔의 최대 파일 크기
(데이터 자동화) (콘솔) 문서 파일당 최대 페이지 수	지원되는 각 리전: 20	아니요	콘솔에서 문서당 최대 페이지 수
(데이터 자동화) CreateBlueprint - 계정당 최대 블루프린트 수	지원되는 각 리전: 350	예	계정당 최대 블루프린트 수
(데이터 자동화) CreateBlueprintVersion - 블루프린트당 최대 블루프린트 버전 수	지원되는 각 리전: 10개	예	블루프린트당 최대 버전 수
(데이터 자동화) CreateDataAutomationLibrary - 계정당 최대 데이터 자동화 라이브러리 수	지원되는 각 리전: 10개	예	계정당 최대 데이터 자동화 라이브러리 수
(데이터 자동화) 필드의 설명 길이(문자)	지원되는 각 리전: 300	아니요	필드의 최대 설명 길이(문자)
(데이터 자동화) InvokeBlueprintOptimizationAsync - 최대 블루프린트 최적화 동시 작업 수	지원되는 각 리전: 3	예	블루프린트 최적화 비동기 열기 작업 호출의 최대 수

이름	기본값	조정 가능	설명
(데이터 자동화) InvokeBlueprintOptimizationAsync - 일일 최대 블루프린트 최적화 작업 수	지원되는 각 리전: 30개	아니요	일일 최대 블루프린트 최적화 비동기 작업 호출 수
(데이터 자동화) InvokeDataAutomation(동기화) - 문서 - 최대 요청 수	지원되는 각 리전: 60개	예	문서 형식에 대한 분당 최대 InvokeDataAutomation 요청 수
(데이터 자동화) InvokeDataAutomation(동기화) - 이미지 - 최대 요청 수	us-east-1: 200 us-west-2: 200 각각의 지원되는 다른 리전: 100	예	이미지 모달리티에 대한 분당 최대 InvokeDataAutomation 요청 수
(데이터 자동화) InvokeDataAutomationAsync - 오디오 - 최대 동시 작업 수	us-east-1: 20 us-west-2: 20 각각의 지원되는 다른 리전: 2	예	오디오에 대해 열린 데이터 자동화 비동기 간접 호출 작업의 최대 수
(데이터 자동화) InvokeDataAutomationAsync - 문서 - 최대 동시 작업 수	ap-south-1: 5 ca-central-1: 5 eu-south-2: 5 eu-west-2: 5 각각의 지원되는 다른 리전: 25	예	문서에 대해 열린 데이터 자동화 비동기 간접 호출 작업의 최대 수

이름	기본값	조정 가능	설명
(데이터 자동화) InvokeDataAutomationAsync - 이미지 - 최대 동시 작업 수	us-east-1: 20 us-west-2: 20 각각의 지원되는 다른 지역: 5	예	이미지에 대해 열린 데이터 자동화 비동기 간접 호출 작업의 최대 수
(데이터 자동화) InvokeDataAutomationAsync - 열린 작업의 최대 수	지원되는 각 리전: 1,800	아니요	이미지에 대해 열린 데이터 자동화 비동기 간접 호출 작업의 최대 수
(데이터 자동화) InvokeDataAutomationAsync - 비디오 - 최대 동시 작업 수	us-east-1: 20 us-west-2: 20 지원되는 다른 각 리전: 3	예	비디오에 대해 열린 데이터 자동화 비동기 간접 호출 작업의 최대 수
(데이터 자동화) 라이브러리당 최대 어휘 문구 수	지원되는 각 리전: 500	예	라이브러리당 구성할 수 있는 사용자 지정 어휘 구문의 최대 수
(데이터 자동화) 최대 오디오 샘플 속도(Hz)	지원되는 각 리전: 48,000	아니요	최대 오디오 샘플 속도
(데이터 자동화) 프로젝트당 최대 블루프린트(오디오)	지원되는 각 리전: 1	아니요	오디오에 대한 프로젝트당 최대 블루프린트 수
(데이터 자동화) 프로젝트당 최대 블루프린트(문서)	지원되는 각 리전: 40개	아니요	문서에 대한 프로젝트당 최대 블루프린트 수

이름	기본값	조정 가능	설명
(데이터 자동화) 프로젝트당 최대 블루프린트(이미지)	지원되는 각 리전: 1	아니요	이미지에 대한 프로젝트당 최대 블루프린트 수
(데이터 자동화) 프로젝트당 최대 블루프린트(비디오)	지원되는 각 리전: 1	아니요	비디오에 대한 프로젝트당 최대 블루프린트 수
(데이터 자동화) 최대 JSON 블루프린트 크기(문자)	지원되는 각 리전: 100,000개	아니요	JSON의 최대 크기(문자)
(데이터 자동화) 필드 계층 구조의 최대 수준	지원되는 각 리전: 1	아니요	필드 계층 구조의 최대 수준 수
(데이터 자동화) 문서당 최대 페이지 수	지원되는 각 리전: 3,000	아니요	문서당 최대 페이지 수
(데이터 자동화) 최대 해상도	지원되는 각 리전: 8,000	아니요	이미지의 최대 해상도
(데이터 자동화) 최대 오디오 파일 크기(MB)	지원되는 각 리전: 2,048개	아니요	오디오의 최대 파일 크기
(데이터 자동화) 최대 오디오 길이(분)	지원되는 각 리전: 240	아니요	오디오의 최대 길이(분)

이름	기본값	조정 가능	설명
(데이터 자동화) 최대 문서 파일 크기(MB)	지원되는 각 리전: 500개	아니요	최대 파일 크기
(데이터 자동화) 최대 이미지 파일 크기(MB)	지원되는 각 리전: 5	아니요	이미지의 최대 파일 크기
(데이터 자동화) 오디오 블루프린트의 최대 명령 필드 길이 - (문자)	지원되는 각 리전: 500	예	오디오 블루프린트에 대한 명령 필드의 최대 길이입니다.
(데이터 자동화) 추론 시작 요청당 최대 블루프린트 수(오디오)	지원되는 각 리전: 1	아니요	추론 시작 요청의 최대 인라인 블루프린트 수
(데이터 자동화) 추론 시작 요청당 최대 블루프린트 수(문서)	지원되는 각 리전: 10	아니요	추론 시작 요청의 최대 인라인 블루프린트 수
(데이터 자동화) 추론 시작 요청당 최대 블루프린트 수(이미지)	지원되는 각 리전: 1	아니요	추론 시작 요청의 최대 인라인 블루프린트 수
(데이터 자동화) 추론 시작 요청당 최대 블루프린트 수(비디오)	지원되는 각 리전: 1	아니요	추론 시작 요청의 최대 인라인 블루프린트 수
(데이터 자동화) 블루프린트당 최대 목록 필드 수	지원되는 각 리전: 15	아니요	블루프린트당 최대 목록 필드 수

이름	기본값	조정 가능	설명
(데이터 자동화) 최대 비디오 파일 크기(MB)	지원되는 각 리전: 10,240	아니요	비디오의 최대 파일 크기
(데이터 자동화) 최대 비디오 길이(분)	지원되는 각 리전: 240	아니요	비디오의 최대 길이(분)
(데이터 자동화) 최소 오디오 샘플 속도(Hz)	지원되는 각 리전: 8,000	아니요	최소 오디오 샘플 속도
(데이터 자동화) 최소 오디오 길이(밀리초)	지원되는 각 리전: 500개	아니요	오디오의 최소 길이(밀리초)
(평가) 동시 자동 모델 평가 작업 수	지원되는 각 리전: 20	아니요	현재 리전의 이 계정에서 한 번에 지정할 수 있는 자동 모델 평가 작업의 최대 수입니다.
(평가) 인간 작업자를 사용하는 동시 모델 평가 작업 수	지원되는 각 리전: 10	아니요	현재 리전의 이 계정에서 한 번에 지정할 수 있는 인간 작업자를 사용하는 모델 평가 작업의 최대 수입니다.
(평가) 사용자 지정 지표 수	지원되는 각 리전: 10	아니요	인간 작업자를 사용하는 모델 평가 작업에서 지정할 수 있는 사용자 지정 지표의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
(평가) 인적 기반 모델 평가 작업의 사용자 지정 프롬프트 데이터세트 수	지원되는 각 리전: 1	아니요	현재 리전에서 이 계정의 인적 기반 모델 평가 작업에서 지정할 수 있는 사용자 지정 프롬프트 데이터세트의 최대 수입니다.
(평가) 작업당 데이터세트 수	지원되는 각 리전: 5	아니요	자동 모델 평가 작업에서 지정할 수 있는 최대 데이터세트 수입니다. 여기에는 사용자 지정 프롬프트 데이터세트와 기본 제공 프롬프트 데이터세트가 모두 포함됩니다.
(평가) 평가 작업 수	지원되는 각 리전: 5,000개	아니요	현재 리전의 이 계정에서 생성할 수 있는 모델 평가의 최대 수입니다.
(평가) 데이터세트당 지표 수	지원되는 각 리전: 3	아니요	자동 모델 평가 작업에서 데이터세트당 지정할 수 있는 최대 지표 수입니다. 여기에는 사용자 지정 지표와 기본 제공 지표가 모두 포함됩니다.
(평가) 인간 작업자를 사용하는 모델 평가 작업의 모델 수	지원되는 각 리전: 2	아니요	인간 작업자를 사용하는 모델 평가 작업에서 지정할 수 있는 모델의 최대 수입니다.
(평가) 자동 모델 평가 작업의 모델 수	지원되는 각 리전: 1	아니요	자동 모델 평가 작업에서 지정할 수 있는 최대 모델 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
(평가) 사용자 지정 프롬프트 데이터세트의 프롬프트 수	지원되는 각 리전: 1,000	아니요	사용자 지정 프롬프트 데이터세트에 포함될 수 있는 최대 프롬프트 수입니다.
(평가) 프롬프트 크기	지원되는 각 리전: 4	아니요	사용자 지정 프롬프트 데이터세트에서 개별 프롬프트의 최대 크기(KB)입니다.
(평가) 작업자의 작업 시간	지원되는 각 리전: 30개	아니요	작업자가 작업을 완료하는 데 사용할 수 있는 최대 시간(일)입니다.
(흐름) 흐름당 에이전트 노드	지원되는 각 리전: 20	아니요	최대 에이전트 노드 수입니다.
(흐름) 흐름당 수집기 노드	지원되는 각 리전: 1	아니요	최대 수집기 노드 수입니다.
(흐름) 흐름당 조건 노드	지원되는 각 리전: 5	아니요	최대 조건 노드 수입니다.
(흐름) 조건 노드당 조건	지원되는 각 리전: 5	아니요	조건 노드당 최대 조건 수입니다.
(흐름) 초당 CreateFlow 요청	지원되는 각 리전: 2	아니요	초당 최대 CreateFlow 요청 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
(흐름) 초당 CreateFlowAlias 요청 수	지원되는 각 리전: 2	아니요	초당 최대 CreateFlowAlias 요청 수입니다.
(흐름) 초당 CreateFlowVersion 요청	지원되는 각 리전: 2	아니요	초당 최대 CreateFlowVersion 요청 수입니다.
(흐름) 초당 DeleteFlow 요청	지원되는 각 리전: 2	아니요	초당 최대 DeleteFlow 요청 수입니다.
(흐름) 초당 DeleteFlowAlias 요청 수	지원되는 각 리전: 2	아니요	초당 최대 DeleteFlowAlias 요청 수입니다.
(흐름) 초당 DeleteFlowVersion 요청	지원되는 각 리전: 2	아니요	초당 최대 DeleteFlowVersion 요청 수입니다.
(흐름) 흐름당 흐름 별칭	지원되는 각 리전: 10	아니요	최대 흐름 별칭 수입니다.
(흐름) 계정당 흐름 실행	지원되는 각 리전: 1,000	예	계정당 최대 흐름 실행 수입니다.
(흐름) 흐름당 흐름 버전	지원되는 각 리전: 10	아니요	최대 흐름 버전 수입니다.
(흐름) 계정당 흐름	지원되는 각 리전: 100	예	계정당 최대 흐름 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
(흐름) 초당 GetFlow 요청	지원되는 각 리전: 10	아니요	초당 최대 GetFlow 요청 수입니다.
(흐름) 초당 GetFlowAlias 요청	지원되는 각 리전: 10	아니요	초당 최대 GetFlowAlias 요청 수입니다.
(흐름) 초당 GetFlowVersion 요청	지원되는 각 리전: 10	아니요	초당 최대 GetFlowVersion 요청 수입니다.
(흐름) 흐름당 인라인 코드 노드	지원되는 각 리전: 5	아니요	흐름당 최대 인라인 코드 노드 수입니다.
(흐름) 흐름당 입력 노드	지원되는 각 리전: 1	아니요	최대 흐름 입력 노드 수입니다.
(흐름) 흐름당 반복기 노드	지원되는 각 리전: 1	아니요	최대 반복기 노드 수입니다.
(흐름) 흐름당 지식 기반 노드	지원되는 각 리전: 20	아니요	최대 지식 기반 노드 수입니다.
(흐름) 흐름당 Lambda 함수 노드	지원되는 각 리전: 20	아니요	최대 Lambda 함수 노드 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
(흐름) 흐름당 Lex 노드	지원되는 각 리전: 5	아니요	최대 Lex 노드 수입니다.
(흐름) 초당 ListFlowAliases 요청	지원되는 각 리전: 10	아니요	초당 최대 ListFlowAliases 요청 수입니다.
(흐름) 초당 ListFlowVersions 요청	지원되는 각 리전: 10	아니요	초당 최대 ListFlowVersions 요청 수입니다.
(흐름) 초당 ListFlows 요청	지원되는 각 리전: 10	아니요	초당 최대 ListFlows 요청 수입니다.
(흐름) 흐름당 출력 노드	지원되는 각 리전: 20	아니요	최대 흐름 출력 노드 수입니다.
(흐름) 초당 PrepareFlow 요청	지원되는 각 리전: 2	아니요	초당 최대 PrepareFlow 요청 수입니다.
(흐름) 흐름당 프롬프트 노드	지원되는 각 리전: 20개	예	최대 프롬프트 노드 수입니다.
(흐름) 흐름당 S3 검색 노드	지원되는 각 리전: 10	아니요	최대 S3 검색 노드 수입니다.
(흐름) 흐름당 S3 스토리지 노드	지원되는 각 리전: 10	아니요	최대 S3 스토리지 노드 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
(흐름) 흐름당 총 노드	지원되는 각 리전: 40개	아니요	흐름의 최대 노드 수입니다.
(흐름) 초당 UpdateFlow 요청	지원되는 각 리전: 2	아니요	초당 최대 UpdateFlow 요청 수입니다.
(흐름) 초당 UpdateFlowAlias 요청	지원되는 각 리전: 2	아니요	초당 최대 UpdateFlowAlias 요청 수입니다.
(흐름) 초당 ValidateFlowDefinition 요청	지원되는 각 리전: 2	아니요	초당 최대 ValidateFlowDefinition 요청 수입니다.
(가드레일) 가드레일당 자동 추론 정책	지원되는 각 리전: 2	아니요	가드레일당 최대 자동 추론 정책 수입니다.
(가드레일) 컨텍스트 근거 쿼리 길이(텍스트 단위)	지원되는 각 리전: 1	아니요	컨텍스트 근거에 대한 쿼리의 최대 길이(텍스트 단위)
(가드레일) 컨텍스트 근거 응답 길이(텍스트 단위)	지원되는 각 리전: 5	아니요	컨텍스트 근거에 대한 응답의 최대 길이(텍스트 단위)
(가드레일) 컨텍스트 근거 소스 길이(텍스트 단위)	us-east-1: 100 us-west-2: 100 각각의 지원되는 다른 리전: 50	아니요	컨텍스트 근거에 대한 근거 소스의 최대 길이(텍스트 단위)

이름	기본값	조정 가능	설명
(가드레일) 주제당 예제 문구	지원되는 각 리전: 5	아니요	주제당 포함할 수 있는 최대 주제 예제 수
(가드레일) 계정당 가드레일	지원되는 각 리전: 100	아니요	계정의 최대 가드레일 수
(가드레일) 온디맨드 ApplyGuardrail 콘텐츠 필터 정책 초당 텍스트 단위	us-east-1: 200 us-west-2: 200 각각의 지원되는 다른 리전: 25	예	콘텐츠 필터 정책에 대해 초당 처리할 수 있는 최대 텍스트 단위 수

이름	기본값	조정 가능	설명
(가드레일) 온디맨드 ApplyGuardrail 콘텐츠 필터 정책 초당 텍스트 단위(표준)	us-east-1: 200 us-east-2: 200 us-west-1: 200 us-west-2: 200 ap-northeast-1: 50 ap-northeast-2: 100 ap-south-1: 50 ap-southeast-1: 100 eu-central-1: 50 각각의 지원되는 다른 리전: 25	예	콘텐츠 필터 정책에 대해 초당 처리할 수 있는 최대 텍스트 단위 수입니다. 이는 표준 콘텐츠 정책 모델에 적용됩니다.
(가드레일) 온디맨드 ApplyGuardrail 거부된 주제 정책 초당 텍스트 단위	us-east-1: 50 us-west-2: 50 각각의 지원되는 다른 리전: 25	예	거부된 주제 정책에 대해 초당 처리할 수 있는 최대 텍스트 단위 수
(가드레일) 온디맨드 ApplyGuardrail 거부된 주제 정책 초당 텍스트 단위(표준)	us-east-1: 200 us-west-2: 200 각각의 지원되는 다른 리전: 25	예	거부된 주제 정책에 대해 초당 처리할 수 있는 최대 텍스트 단위 수입니다. 이는 표준 주제 정책 모델에 적용됩니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
(가드레일) 온디맨드 ApplyGuardrail 민감한 정보 필터 정책 초당 텍스트 단위	us-east-1: 500 us-east-2: 100 us-west-1: 50 us-west-2: 500 ap-northeast-1: 500 ap-northeast-2: 100 ap-south-1: 200 ap-southeast-1: 100 eu-central-1: 500 각각의 지원되는 다른 리전: 25	예	민감한 정보 필터 정책에 대해 초당 처리할 수 있는 최대 텍스트 단위 수

이름	기본값	조정 가능	설명
(가드레일) 온디맨드 ApplyGuardrail 단어 필터 정책 초당 텍스트 단위	us-east-1: 500 us-east-2: 500 us-west-1: 500 us-west-2: 500 ap-northeast-1: 500 ap-northeast-2: 500 ap-south-1: 500 ap-southeast-1: 500 eu-central-1: 500 각각의 지원되는 다른 리전: 25	예	단어 필터 정책에 대해 초당 처리할 수 있는 최대 텍스트 단위 수
(가드레일) 온디맨드 ApplyGuardrail 컨텍스트 근거 정책 초당 텍스트 단위	지원되는 각 리전: 106	예	컨텍스트 근거 정책에 대해 초당 처리할 수 있는 최대 텍스트 단위 수

이름	기본값	조정 가능	설명
(가드레일) 초당 온디맨드 ApplyGuardrail 요청	us-east-1: 100 us-east-2: 100 us-west-1: 100 us-west-2: 100 ap-northeast-1: 100 ap-northeast-2: 100 ap-south-1: 100 ap-southeast-1: 100 eu-central-1: 100 각각의 지원되는 다른 리전: 25	예	초당 허용되는 최대 ApplyGuardrail API 직접 호출 수
(가드레일) 민감한 정보 필터의 정규식 엔터티	지원되는 각 리전: 30개	아니요	민감한 정보 정책에 포함할 수 있는 가드레일 필터 정규식의 최대 수
(가드레일) 정규식 길이(문자)	지원되는 각 리전: 500개	아니요	가드레일 필터 정규식의 최대 길이(문자)
(가드레일) 가드레일당 주제	지원되는 각 리전: 30개	아니요	가드레일 주제 정책 전체에서 정의할 수 있는 최대 주제 수

이름	기본값	조정 가능	설명
(가드레일) 가드레일당 버전	지원되는 각 리전: 20	아니요	가드레일이 사용할 수 있는 최대 버전 수
(가드레일) 단어 길이(문자)	지원되는 각 리전: 100	아니요	차단된 단어 목록에서 단어의 최대 길이(문자)
(가드레일) 단어 정책당 단어	지원되는 각 리전: 10,000개	아니요	차단된 단어 목록에 포함할 수 있는 최대 단어 수
(지식 기반) 계정당 동시 IngestKnowledgeBaseDocuments 및 DeleteKnowledgeBaseDocuments 요청	지원되는 각 리전: 10	아니요	계정에서 동시에 실행할 수 있는 IngestKnowledgeBaseDocuments 및 DeleteKnowledgeBaseDocuments 요청의 최대 수입니다.
(지식 기반) 계정당 동시 수집 작업	지원되는 각 리전: 5	아니요	계정에서 동시에 실행할 수 있는 최대 수집 작업 수입니다.
(지식 기반) 데이터 소스당 동시 수집 작업	지원되는 각 리전: 1	아니요	데이터 소스에서 동시에 실행할 수 있는 최대 수집 작업 수입니다.
(지식 기반) 지식 기반당 동시 수집 작업	지원되는 각 리전: 1	아니요	지식 기반에서 동시에 실행할 수 있는 최대 수집 작업 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
(지식 기반) 초당 CreateDataSource 요청	지원되는 각 리전: 2	아니요	초당 최대 CreateDataSource API 요청 수입니다.
(지식 기반) 초당 CreateKnowledgeBase 요청	지원되는 각 리전: 2	아니요	초당 최대 CreateKnowledgeBase API 요청 수입니다.
(지식 기반) 지식 기반당 데이터 소스	지원되는 각 리전: 5	아니요	지식 기반당 최대 데이터 소스 수입니다.
(지식 기반) 초당 DeleteDataSource 요청	지원되는 각 리전: 2	아니요	초당 최대 DeleteDataSource API 요청 수입니다.
(지식 기반) 초당 DeleteKnowledgeBase 요청	지원되는 각 리전: 2	아니요	초당 최대 DeleteKnowledgeBase API 요청 수입니다.
(지식 기반) 초당 DeleteKnowledgeBaseDocuments 요청	지원되는 각 리전: 5	아니요	초당 최대 DeleteKnowledgeBaseDocuments API 요청 수입니다.
(지식 기반) 수집 작업당 추가 또는 업데이트할 파일	지원되는 각 리전: 5,000,000	아니요	수집 작업당 수집할 수 있는 신규 및 업데이트된 파일의 최대 수입니다.
(지식 기반) 수집 작업당 삭제할 파일	지원되는 각 리전: 5,000,000	아니요	수집 작업당 삭제할 수 있는 최대 파일 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
(지식 기반) IngestKnowledgeBaseDocuments 작업당 수집할 파일	지원되는 각 리전: 25	아니요	IngestKnowledgeBaseDocuments 요청당 수집할 수 있는 최대 문서 수입니다.
(지식 기반) 초당 GenerateQuery 요청	지원되는 각 리전: 2	아니요	초당 최대 GenerateQuery API 요청 수입니다.
(지식 기반) 초당 GetDataSource 요청	지원되는 각 리전: 10	아니요	초당 최대 GetDataSource API 요청 수입니다.
(지식 기반) 초당 GetIngestionJob 요청	지원되는 각 리전: 10	아니요	초당 최대 GetIngestionJob API 요청 수입니다.
(지식 기반) 초당 GetKnowledgeBase 요청	지원되는 각 리전: 10	아니요	초당 최대 GetKnowledgeBase API 요청 수입니다.
(지식 기반) 초당 GetKnowledgeBaseDocuments 요청	지원되는 각 리전: 5	아니요	초당 최대 GetKnowledgeBaseDocuments API 요청 수입니다.
(지식 기반) 초당 IngestKnowledgeBaseDocuments 요청	지원되는 각 리전: 5	아니요	초당 최대 IngestKnowledgeBaseDocuments API 요청 수입니다.
(지식 기반) IngestKnowledgeBaseDocuments 총 페이로드 크기	지원되는 각 리전: 6개	아니요	IngestKnowledgeBaseDocuments 요청에서 총 페이로드의 최대 크기(MB)입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
(지식 기반) 텍스트 콘텐츠가 포함된 수집 작업 파일 크기	지원되는 각 리전: 50	아니요	수집 작업에서 텍스트 콘텐츠(예: .txt, .pdf 또는 .docx 파일)가 있는 파일의 최대 크기(MB).
(지식 기반) 수집 작업 크기	지원되는 각 리전: 100	아니요	수집 작업의 최대 크기(GB)입니다.
(지식 기반) 계정당 지식 기반	지원되는 각 리전: 100	아니요	계정당 최대 지식 기반 수입니다.
(지식 기반) 초당 ListDataSources 요청	지원되는 각 리전: 10	아니요	초당 최대 ListDataSources API 요청 수입니다.
(지식 기반) 초당 ListIngestionJobs 요청	지원되는 각 리전: 10	아니요	초당 최대 ListIngestionJobs API 요청 수입니다.
(지식 기반) 초당 ListKnowledgeBaseDocuments 요청	지원되는 각 리전: 5	아니요	초당 최대 ListKnowledgeBaseDocuments API 요청 수입니다.
(지식 기반) 초당 ListKnowledgeBases 요청	지원되는 각 리전: 10	아니요	초당 최대 ListKnowledgeBases API 요청 수입니다.
(지식 기반) BDA 파서의 최대 파일 수	지원되는 각 리전: 1,000	아니요	Amazon Bedrock Data Automation을 파서로 사용할 수 있는 최대 파일 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
(지식 기반) 파운데이션 모델을 파서로 사용할 수 있는 최대 파일 수	지원되는 각 리전: 1,000	아니요	파운데이션 모델을 파서로 사용할 수 있는 최대 파일 수입니다.
(지식 기반) 초당 Rerank 요청	지원되는 각 리전: 10	아니요	초당 최대 Rerank API 요청 수입니다.
(지식 기반) 초당 Retrieve 요청	지원되는 각 리전: 20	아니요	초당 최대 Retrieve API 요청 수입니다.
(지식 기반) 초당 RetrieveAndGenerate 요청	지원되는 각 리전: 20	아니요	초당 최대 RetrieveAndGenerate API 요청 수입니다.
(지식 기반) 초당 RetrieveAndGenerateStream 요청	지원되는 각 리전: 20	아니요	초당 최대 RetrieveAndGenerateStream API 요청 수입니다.
(지식 기반) 초당 StartIngestionJob 요청	지원되는 각 리전: 0.1	아니요	초당 최대 StartIngestionJob API 요청 수입니다.
(지식 기반) 초당 UpdateDataSource 요청	지원되는 각 리전: 2	아니요	초당 최대 UpdateDataSource API 요청 수입니다.
(지식 기반) 초당 UpdateKnowledgeBase 요청	지원되는 각 리전: 2	아니요	초당 최대 UpdateKnowledgeBase API 요청 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
(지식 기반) 사용자 쿼리 크기	지원되는 각 리전: 1,000	아니요	사용자 쿼리의 최대 크기(문자)입니다.
(모델 사용자 지정) 계정당 사용자 지정 모델	지원되는 각 리전: 100	예	한 계정의 최대 사용자 지정 모델 수입니다.
(모델 사용자 지정) 진행 중인 사용자 지정 모델 배포	지원되는 각 지역: 2	예	진행 중인 사용자 지정 모델 배포의 최대 수
(모델 사용자 지정) 증류 사용자 지정 작업의 최대 입력 파일 크기	지원되는 각 리전: 2개기가바이트	아니요	증류 사용자 지정 작업의 최대 입력 파일 크기입니다.
(모델 사용자 지정) 증류 사용자 지정 작업의 최대 줄 길이	지원되는 각 리전: 16KB	아니요	증류 사용자 지정 작업을 위한 입력 파일의 최대 줄 길이입니다.
(모델 사용자 지정) 증류 사용자 지정 작업의 최대 프롬프트 수	지원되는 각 리전: 15,000개	아니요	증류 사용자 지정 작업에 필요한 최대 프롬프트 수입니다.
(모델 사용자 지정) Amazon Nova Canvas 미세 조정 작업의 최대 훈련 레코드 수	지원되는 각 리전: 10,000	예	Amazon Nova Canvas 미세 조정 작업에 허용되는 최대 레코드 수입니다.
(모델 사용자 지정) Amazon Nova Micro V1 증류 사용자 지정 작업의 최대 학생 모델 미세 조정 컨텍스트 길이	지원되는 각 리전: 32,000	아니요	Amazon Nova Micro V1 증류 사용자 지정 작업의 최대 학생 모델 미세 조정 컨텍스트 길이입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
(모델 사용자 지정) Amazon Nova V1 증류 사용자 지정 작업의 최대 학생 모델 미세 조정 컨텍스트 길이	지원되는 각 리전: 32,000	아니요	Amazon Nova V1 증류 사용자 지정 작업의 최대 학생 모델 미세 조정 컨텍스트 길이입니다.
(모델 사용자 지정) Anthropic Claude 3 haiku 20240307 V1 증류 사용자 지정 작업의 최대 학생 모델 미세 조정 컨텍스트 길이	지원되는 각 리전: 32,000	아니요	Anthropic Claude 3 haiku 20240307 V1 증류 사용자 지정 작업의 최대 학생 모델 미세 조정 컨텍스트 길이입니다.
(모델 사용자 지정) Llama 3.1 70B Instruct V1 증류 사용자 지정 작업의 최대 학생 모델 미세 조정 컨텍스트 길이	지원되는 각 리전: 16,000	아니요	Llama 3.1 70B Instruct V1 증류 사용자 지정 작업의 최대 학생 모델 미세 조정 컨텍스트 길이입니다.
(모델 사용자 지정) Llama 3.1 8B Instruct V1 증류 사용자 지정 작업의 최대 학생 모델 미세 조정 컨텍스트 길이	지원되는 각 리전: 32,000	아니요	Llama 3.1 8B Instruct V1 증류 사용자 지정 작업의 최대 학생 모델 미세 조정 컨텍스트 길이입니다.
(모델 사용자 지정) 증류 사용자 지정 작업의 최소 프롬프트 수	지원되는 각 리전: 100	아니요	증류 사용자 지정 작업에 필요한 최소 프롬프트 수입니다.
(모델 사용자 지정) 예약된 사용자 지정 작업	지원되는 각 리전: 10	아니요	예약된 사용자 지정 작업의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
(모델 사용자 지정) Amazon Nova 2 Lite에 대한 분당 온디맨드 사용자 지정 모델 배포 요청의 합계	지원되는 각 리전: 2,000	아니요	Amazon Nova 2 Lite에 대한 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 제출된 분당 입력 및 출력 온디맨드 사용자 지정 모델 배포 요청의 합계
(모델 사용자 지정) Amazon Nova Lite에서 분당 온디맨드 사용자 지정 모델 배포 요청의 합계	지원되는 각 리전: 2,000	아니요	Amazon Nova Lite에서 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 제출된 분당 입력 및 출력 온디맨드 사용자 지정 모델 배포 요청의 합계
(모델 사용자 지정) Amazon Nova Micro에서 분당 온디맨드 사용자 지정 모델 배포 요청의 합계	지원되는 각 리전: 2,000	아니요	Amazon Nova Micro에서 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 제출된 분당 입력 및 출력 온디맨드 사용자 지정 모델 배포 요청의 합계

이름	기본값	조정 가능	설명
(모델 사용자 지정) Amazon Nova Pro에서 분당 온디맨드 사용자 지정 모델 배포 요청의 합계	지원되는 각 리전: 200	아니요	Amazon Nova Pro에서 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 제출된 분당 입력 및 출력 온디맨드 사용자 지정 모델 배포 요청의 합계
(모델 사용자 지정) Meta Llama 3.3 70B Instruct에서 분당 온디맨드 사용자 지정 모델 배포 요청의 합계	지원되는 각 리전: 400	아니요	Meta Llama 3.3 70B Instruct에서 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 제출된 분당 입력 및 출력 온디맨드 사용자 지정 모델 배포 요청의 합계
(모델 사용자 지정) Amazon Nova 2 Lite에 대한 온디맨드 사용자 지정 모델 배포 토큰의 일일 합계	지원되는 각 리전: 5,760,000,000	아니요	Amazon Nova 2 Lite에 대한 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 제출된 일일 입력 및 출력 온디맨드 사용자 지정 모델 배포 토큰의 합계

이름	기본값	조정 가능	설명
(모델 사용자 지정) Amazon Nova Lite에서 일일 온디맨드 사용자 지정 모델 배포 토큰의 합계	지원되는 각 리전: 5,760,000,000	아니요	Amazon Nova Lite에서 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 제출된 일일 입력 및 출력 온디맨드 사용자 지정 모델 배포 토큰의 합계
(모델 사용자 지정) Amazon Nova Micro에서 일일 온디맨드 사용자 지정 모델 배포 토큰의 합계	지원되는 각 리전: 5,760,000,000	아니요	Amazon Nova Micro에서 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 제출된 일일 입력 및 출력 온디맨드 사용자 지정 모델 배포 토큰의 합계
(모델 사용자 지정) Amazon Nova Pro에서 일일 온디맨드 사용자 지정 모델 배포 토큰의 합계	지원되는 각 리전: 1,152,000,000	아니요	Amazon Nova Pro에서 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 제출된 일일 입력 및 출력 온디맨드 사용자 지정 모델 배포 토큰의 합계

이름	기본값	조정 가능	설명
(모델 사용자 지정) Meta Llama 3.3 70B Instruct에서 일일 온디맨드 사용자 지정 모델 배포 토큰의 합계	지원되는 각 리전: 432,000,000	아니요	Meta Llama 3.3 70B Instruct에서 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 제출된 일일 입력 및 출력 온디맨드 사용자 지정 모델 배포 토큰의 합계
(모델 사용자 지정) Amazon Nova 2 Lite에 대한 분당 온디맨드 사용자 지정 모델 배포 토큰의 합계	지원되는 각 리전: 4,000,000	아니요	Amazon Nova 2 Lite에 대한 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 제출된 분당 입력 및 출력 온디맨드 사용자 지정 모델 배포 토큰의 합계
(모델 사용자 지정) Amazon Nova Lite에서 분당 온디맨드 사용자 지정 모델 배포 토큰의 합계	지원되는 각 리전: 4,000,000	아니요	Amazon Nova Lite에서 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 제출된 분당 입력 및 출력 온디맨드 사용자 지정 모델 배포 토큰의 합계

이름	기본값	조정 가능	설명
(모델 사용자 지정) Amazon Nova Micro에서 분당 온디맨드 사용자 지정 모델 배포 토큰의 합계	지원되는 각 리전: 4,000,000	아니요	Amazon Nova Micro에서 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 제출된 분당 입력 및 출력 온디맨드 사용자 지정 모델 배포 토큰의 합계
(모델 사용자 지정) Amazon Nova Pro에서 분당 온디맨드 사용자 지정 모델 배포 토큰의 합계	지원되는 각 리전: 800,000	아니요	Amazon Nova Pro에서 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 제출된 분당 입력 및 출력 온디맨드 사용자 지정 모델 배포 토큰의 합계
(모델 사용자 지정) Meta Llama 3.3 70B Instruct에서 분당 온디맨드 사용자 지정 모델 배포 토큰의 합계	지원되는 각 지역: 300,000	아니요	Meta Llama 3.3 70B Instruct에서 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 제출된 분당 입력 및 출력 온디맨드 사용자 지정 모델 배포 토큰의 합계
(모델 사용자 지정) Amazon Nova 2 Lite 미세 조정 작업에 대한 훈련 및 검증 레코드의 합계	지원되는 각 리전: 20개,000	예	Amazon Nova 2 Lite 미세 조정 작업에 허용되는 훈련 및 검증 레코드의 최대 통합 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
(모델 사용자 지정) Amazon Nova Lite 미세 조정 작업에서 훈련 및 검증 레코드의 합계	지원되는 각 리전: 20개,000	예	Amazon Nova Lite 미세 조정 작업에 허용되는 훈련 및 검증 레코드의 최대 합산 수입니다.
(모델 사용자 지정) Amazon Nova Micro 미세 조정 작업에서 훈련 및 검증 레코드의 합계	지원되는 각 리전: 20개,000	예	Amazon Nova Micro 미세 조정 작업에 허용되는 훈련 및 검증 레코드의 최대 합산 수입니다.
(모델 사용자 지정) Amazon Nova Pro 미세 조정 작업에서 훈련 및 검증 레코드의 합계	지원되는 각 리전: 20개,000	예	Amazon Nova Pro 미세 조정 작업에 허용되는 훈련 및 검증 레코드의 최대 합산 수입니다.
(모델 사용자 지정) Claude 3 Haiku v1 미세 조정 작업에서 훈련 및 검증 레코드의 합계	지원되는 각 리전: 10,000	예	Claude 3 Haiku 미세 조정 작업에 허용되는 훈련 및 검증 레코드의 최대 합산 수입니다.
(모델 사용자 지정) Claude 3-5-Haiku v1 미세 조정 작업에서 훈련 및 검증 레코드의 합계	지원되는 각 리전: 10,000	예	Claude 3-5-Haiku 미세 조정 작업에 허용되는 훈련 및 검증 레코드의 최대 합산 수입니다.
(모델 사용자 지정) Meta Llama 2 13B v1 미세 조정 작업에서 훈련 및 검증 레코드의 합계	지원되는 각 리전: 10,000	예	Meta Llama 2 13B 미세 조정 작업에 허용되는 훈련 및 검증 레코드의 최대 합산 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
(모델 사용자 지정) Meta Llama 2 70B v1 미세 조정 작업에서 훈련 및 검증 레코드의 합계	지원되는 각 리전: 10,000	예	Meta Llama 2 70B 미세 조정 작업에 허용되는 훈련 및 검증 레코드의 최대 합산 수입니다.
(모델 사용자 지정) Meta Llama 3.1 70B Instruct v1 미세 조정 작업에서 훈련 및 검증 레코드의 합계	지원되는 각 리전: 10,000	예	Meta Llama 3.1 70B Instruct 미세 조정 작업에 허용되는 훈련 및 검증 레코드의 최대 합산 수입니다.
(모델 사용자 지정) Meta Llama 3.1 8B Instruct v1 미세 조정 작업에서 훈련 및 검증 레코드의 합계	지원되는 각 리전: 10,000	예	Meta Llama 3.1 8B Instruct 미세 조정 작업에 허용되는 훈련 및 검증 레코드의 최대 합산 수입니다.
(모델 사용자 지정) Meta Llama 3.2 11B Instruct v1 미세 조정 작업에서 훈련 및 검증 레코드의 합계	지원되는 각 리전: 10,000	예	Meta Llama 3.2 11B Instruct 미세 조정 작업에 허용되는 훈련 및 검증 레코드의 최대 합산 수입니다.
(모델 사용자 지정) Meta Llama 3.2 1B Instruct v1 미세 조정 작업에서 훈련 및 검증 레코드의 합계	지원되는 각 리전: 10,000	예	Meta Llama 3.2 1B Instruct 미세 조정 작업에 허용되는 훈련 및 검증 레코드의 최대 합산 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
(모델 사용자 지정) Meta Llama 3.2 3B Instruct v1 미세 조정 작업에서 훈련 및 검증 레코드의 합계	지원되는 각 리전: 10,000	예	Meta Llama 3.2 3B Instruct 미세 조정 작업에 허용되는 훈련 및 검증 레코드의 최대 합산 수입니다.
(모델 사용자 지정) Meta Llama 3.2 90B Instruct v1 미세 조정 작업에서 훈련 및 검증 레코드의 합계	지원되는 각 리전: 10,000	예	Meta Llama 3.2 90B Instruct 미세 조정 작업에 허용되는 훈련 및 검증 레코드의 최대 합산 수입니다.
(모델 사용자 지정) Meta Llama 3.3 70B Instruct v1 미세 조정 작업에서 훈련 및 검증 레코드의 합계	지원되는 각 리전: 10,000	예	Meta Llama 3.3 70B Instruct 미세 조정 작업에 허용되는 훈련 및 검증 레코드의 최대 합산 수입니다.
(모델 사용자 지정) Titan Image Generator G1 V1 미세 조정 작업에서 훈련 및 검증 레코드의 합계	지원되는 각 리전: 10,000	예	Titan Image Generator 미세 조정 작업에 허용되는 훈련 및 검증 레코드의 최대 합산 수입니다.
(모델 사용자 지정) Titan Image Generator G1 V2 미세 조정 작업에서 훈련 및 검증 레코드의 합계	지원되는 각 리전: 10,000	예	Titan Image Generator V2 미세 조정 작업에 허용되는 훈련 및 검증 레코드의 최대 합산 수입니다.
(모델 사용자 지정) Titan Multimodal Embeddings G1 v1 미세 조정 작업에서 훈련 및 검증 레코드의 합계	지원되는 각 리전: 50,000	예	Titan Multimodal Embeddings 미세 조정 작업에 허용되는 훈련 및 검증 레코드의 최대 합산 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
(모델 사용자 지정) Titan Text G1 - Express v1 지속적인 사전 훈련 작업에서 훈련 및 검증 레코드의 합계	지원되는 각 리전: 100,000	예	Titan Text Express 지속적인 사전 훈련 작업에 허용되는 훈련 및 검증 레코드의 최대 합산 수입니다.
(모델 사용자 지정) Titan Text G1 - Express v1 미세 조정 작업에서 훈련 및 검증 레코드의 합계	지원되는 각 리전: 10,000	예	Titan Text Express 미세 조정 작업에 허용되는 훈련 및 검증 레코드의 최대 합산 수입니다.
(모델 사용자 지정) Titan Text G1 - Lite v1 지속적인 사전 훈련 작업에서 훈련 및 검증 레코드의 합계	지원되는 각 리전: 100,000	예	Titan Text Lite 지속적인 사전 훈련 작업에 허용되는 훈련 및 검증 레코드의 최대 합산 수입니다.
(모델 사용자 지정) Titan Text G1 - Lite v1 미세 조정 작업에서 훈련 및 검증 레코드의 합계	지원되는 각 리전: 10,000	예	Titan Text Lite 미세 조정 작업에 허용되는 훈련 및 검증 레코드의 최대 합산 수입니다.
(모델 사용자 지정) Titan Text G1 - Premier v1 미세 조정 작업에서 훈련 및 검증 레코드의 합계	지원되는 각 리전: 20개,000	예	Titan Text Premier 미세 조정 작업에 허용되는 훈련 및 검증 레코드의 최대 합산 수입니다.
(모델 사용자 지정) 총 사용자 지정 모델 배포 수	지원되는 각 리전: 10개	예	총 사용자 지정 모델 배포 수
(프롬프트 관리) 초당 CreatePrompt 요청	지원되는 각 리전: 2	아니요	초당 최대 CreatePrompt 요청 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
(프롬프트 관리) 초당 CreatePromptVersion 요청	지원되는 각 리전: 2	아니요	초당 최대 CreatePromptVersion 요청 수입니다.
(프롬프트 관리) 초당 DeletePrompt 요청	지원되는 각 리전: 2	아니요	초당 최대 DeletePrompt 요청 수입니다.
(프롬프트 관리) 초당 GetPrompt 요청	지원되는 각 리전: 10	아니요	초당 최대 GetPrompt 요청 수입니다.
(프롬프트 관리) 초당 ListPrompts 요청	지원되는 각 리전: 10	아니요	초당 최대 ListPrompts 요청 수입니다.
(프롬프트 관리) 계정당 프롬프트	지원되는 각 리전: 500	예	최대 프롬프트 수입니다.
(프롬프트 관리) 초당 UpdatePrompt 요청	지원되는 각 리전: 2	아니요	초당 최대 UpdatePrompt 요청 수입니다.
(프롬프트 관리) 프롬프트당 버전	지원되는 각 리전: 10	아니요	프롬프트당 최대 버전 수입니다.
에이전트당 API	지원되는 각 리전: 11	예	에이전트에 추가할 수 있는 최대 API 수입니다.
에이전트당 작업 그룹	지원되는 각 리전: 20개	예	에이전트에 추가할 수 있는 최대 작업 그룹 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
에이전트당 에이전트 공동 작업자	지원되는 각 리전: 1,000	예	에이전트에 추가할 수 있는 최대 공동 작업자 에이전트 수입니다.
계정당 에이전트	지원되는 각 리전: 1,000	예	한 계정의 최대 에이전트 수입니다.
초당 AssociateAgentKnowledgeBase 요청	지원되는 각 리전: 6개	아니요	초당 최대 AssociateAgentKnowledgeBase API 요청 수입니다.
에이전트당 연결된 별칭	지원되는 각 리전: 10	아니요	에이전트와 연결할 수 있는 최대 별칭 수입니다.
에이전트당 관련 지식 기반	지원되는 각 지역: 2	예	에이전트와 연결할 수 있는 최대 지식 기반 수입니다.
Amazon Nova 2 멀티모달 임베딩 V1의 배치 추론 입력 파일 크기(GB)	지원되는 각 리전: 1	아니요	Amazon Nova 2 멀티모달 임베딩 V1에 대한 배치 추론을 위해 제출된 단일 파일의 최대 크기(GB)입니다.
Amazon Nova Premier의 배치 추론 입력 파일 크기(GB)	지원되는 각 리전: 1	아니요	Amazon Nova Premier의 배치 추론을 위해 제출된 단일 파일의 최대 크기(GB)입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Claude 3 Haiku의 배치 추론 입력 파일 크기(GB)	지원되는 각 리전: 1	아니요	Claude 3 Haiku의 배치 추론을 위해 제출된 단일 파일의 최대 크기(GB)입니다.
Claude 3 Opus의 배치 추론 입력 파일 크기(GB)	지원되는 각 리전: 1	아니요	Claude 3 Opus의 배치 추론을 위해 제출된 단일 파일의 최대 크기(GB)입니다.
Claude 3 Sonnet의 배치 추론 입력 파일 크기(GB)	지원되는 각 리전: 1	아니요	Claude 3 Sonnet의 배치 추론을 위해 제출된 단일 파일의 최대 크기(GB)입니다.
Claude 3.5 Haiku의 배치 추론 입력 파일 크기(GB)	지원되는 각 리전: 1	아니요	Claude 3.5 Haiku의 배치 추론을 위해 제출된 단일 파일의 최대 크기(GB)입니다.
Claude 3.5 Sonnet의 배치 추론 입력 파일 크기(GB)	지원되는 각 리전: 1	아니요	Claude 3.5 Sonnet의 배치 추론을 위해 제출된 단일 파일의 최대 크기(GB)입니다.
Claude 3.5 Sonnet v2의 배치 추론 입력 파일 크기(GB)	지원되는 각 리전: 1	아니요	Claude 3.5 Sonnet v2의 배치 추론을 위해 제출된 단일 파일의 최대 크기(GB)입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Claude 3.7 Sonnet의 배치 추론 입력 파일 크기(GB)	각 지원되는 지역: 1	예	Claude 3.7 Sonnet의 배치 추론을 위해 제출된 단일 파일의 최대 크기(GB)입니다.
Claude Haiku 4.5의 배치 추론 입력 파일 크기(GB)	지원되는 각 리전: 1	아니요	Claude Haiku 4.5에 대한 배치 추론을 위해 제출된 단일 파일의 최대 크기(GB)입니다.
Claude Opus 4.5의 배치 추론 입력 파일 크기(GB)	지원되는 각 리전: 1	아니요	Claude Opus 4.5에 대한 배치 추론을 위해 제출된 단일 파일의 최대 크기(GB)입니다.
Claude Opus 4.6의 배치 추론 입력 파일 크기(GB)	지원되는 각 리전: 1	아니요	Claude Opus 4.6에 대한 배치 추론을 위해 제출된 단일 파일의 최대 크기(GB)입니다.
Claude Sonnet 4의 배치 추론 입력 파일 크기(GB)	각 지원되는 지역: 1	예	Claude Sonnet 4의 배치 추론을 위해 제출된 단일 파일의 최대 크기(GB)입니다.
Claude Sonnet 4.5의 배치 추론 입력 파일 크기(GB)	지원되는 각 리전: 1	아니요	Claude Sonnet 4.5에 대한 배치 추론을 위해 제출된 단일 파일의 최대 크기(GB)입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Claude Sonnet 4.6의 배치 추론 입력 파일 크기(GB)	지원되는 각 리전: 1	아니요	Claude Sonnet 4.6에 대한 배치 추론을 위해 제출된 단일 파일의 최대 크기(GB)입니다.
DeepSeek V3.2의 배치 추론 입력 파일 크기(GB)	지원되는 각 리전: 1	아니요	DeepSeek V3.2에 대한 배치 추론을 위해 제출된 단일 파일의 최대 크기(GB)입니다.
DeepSeek v3의 배치 추론 입력 파일 크기(GB)	지원되는 각 리전: 1	아니요	DeepSeek v3의 배치 추론을 위해 제출된 단일 파일의 최대 크기(GB)입니다.
Devstral 2 123B의 배치 추론 입력 파일 크기(GB)	지원되는 각 리전: 1	아니요	Devstral 2 123B에 대한 배치 추론을 위해 제출된 단일 파일의 최대 크기(GB)입니다.
GLM 4.7의 배치 추론 입력 파일 크기(GB)	지원되는 각 리전: 1	아니요	GLM 4.7에 대한 배치 추론을 위해 제출된 단일 파일의 최대 크기(GB)입니다.
GLM 4.7 플래시의 배치 추론 입력 파일 크기(GB)	지원되는 각 리전: 1	아니요	GLM 4.7 Flash에 대한 배치 추론을 위해 제출된 단일 파일의 최대 크기(GB)입니다.
GLM 5의 배치 추론 입력 파일 크기(GB)	지원되는 각 리전: 1	아니요	GLM 5에 대한 배치 추론을 위해 제출된 단일 파일의 최대 크기(GB)입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Gemma 3 12B의 배치 추론 입력 파일 크기(GB)	지원되는 각 리전: 1	아니요	Gemma 3 12B에 대한 배치 추론을 위해 제출된 단일 파일의 최대 크기(GB)입니다.
Gemma 3 27B의 배치 추론 입력 파일 크기(GB)	지원되는 각 리전: 1	아니요	Gemma 3 27B에 대한 배치 추론을 위해 제출된 단일 파일의 최대 크기(GB)입니다.
Gemma 3 4B의 배치 추론 입력 파일 크기(GB)	지원되는 각 리전: 1	아니요	Gemma 3 4B에 대한 배치 추론을 위해 제출된 단일 파일의 최대 크기(GB)입니다.
Kimi K2 Thinking의 배치 추론 입력 파일 크기(GB)	지원되는 각 리전: 1	아니요	Kimi K2 Thinking에 대한 배치 추론을 위해 제출된 단일 파일의 최대 크기(GB)입니다.
Kimi K2.5의 배치 추론 입력 파일 크기(GB)	지원되는 각 리전: 1	아니요	Kimi K2.5에 대한 배치 추론을 위해 제출된 단일 파일의 최대 크기(GB)입니다.
Llama 3.1 405B Instruct의 배치 추론 입력 파일 크기(GB)	지원되는 각 리전: 1	아니요	Llama 3.1 405B Instruct의 배치 추론을 위해 제출된 단일 파일의 최대 크기(GB)입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Llama 3.1 70B Instruct의 배치 추론 입력 파일 크기(GB)	지원되는 각 리전: 1	아니요	Llama 3.1 70B Instruct의 배치 추론을 위해 제출된 단일 파일의 최대 크기(GB)입니다.
Llama 3.1 8B Instruct의 배치 추론 입력 파일 크기(GB)	지원되는 각 리전: 1	아니요	Llama 3.1 8B Instruct의 배치 추론을 위해 제출된 단일 파일의 최대 크기(GB)입니다.
Llama 3.2 11B Instruct의 배치 추론 입력 파일 크기(GB)	지원되는 각 리전: 1	아니요	Llama 3.2 11B Instruct의 배치 추론을 위해 제출된 단일 파일의 최대 크기(GB)입니다.
Llama 3.2 1B Instruct의 배치 추론 입력 파일 크기(GB)	지원되는 각 리전: 1	아니요	Llama 3.2 1B Instruct의 배치 추론을 위해 제출된 단일 파일의 최대 크기(GB)입니다.
Llama 3.2 3B Instruct의 배치 추론 입력 파일 크기(GB)	지원되는 각 리전: 1	아니요	Llama 3.2 3B Instruct의 배치 추론을 위해 제출된 단일 파일의 최대 크기(GB)입니다.
Llama 3.2 90B Instruct의 배치 추론 입력 파일 크기(GB)	지원되는 각 리전: 1	아니요	Llama 3.2 90B Instruct의 배치 추론을 위해 제출된 단일 파일의 최대 크기(GB)입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Llama 3.3 70B Instruct의 배치 추론 입력 파일 크기(GB)	지원되는 각 리전: 1	아니요	Llama 3.3 70B Instruct의 배치 추론을 위해 제출된 단일 파일의 최대 크기(GB)입니다.
Llama 4 Maverick의 배치 추론 입력 파일 크기(GB)	지원되는 각 리전: 1	아니요	Llama 4 Maverick의 배치 추론을 위해 제출된 단일 파일의 최대 크기(GB)입니다.
Llama 4 Scout의 배치 추론 입력 파일 크기(GB)	지원되는 각 리전: 1	아니요	Llama 4 Scout의 배치 추론을 위해 제출된 단일 파일의 최대 크기(GB)입니다.
Magistral Small 2509의 배치 추론 입력 파일 크기(GB)	지원되는 각 리전: 1	아니요	Magistral Small 2509에 대한 배치 추론을 위해 제출된 단일 파일의 최대 크기(GB)입니다.
MiniMax M2의 배치 추론 입력 파일 크기(GB)	지원되는 각 리전: 1	아니요	MiniMax M2에 대한 배치 추론을 위해 제출된 단일 파일의 최대 크기(GB)입니다.
MiniMax M2.1의 배치 추론 입력 파일 크기(GB)	지원되는 각 리전: 1	아니요	MiniMax M2.1에 대한 배치 추론을 위해 제출된 단일 파일의 최대 크기(GB)입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
MiniMax M2.5의 배치 추론 입력 파일 크기(GB)	지원되는 각 리전: 1	아니요	MiniMax M2.5에 대한 배치 추론을 위해 제출된 단일 파일의 최대 크기(GB)입니다.
미니스트럴 3 14B의 배치 추론 입력 파일 크기(GB)	지원되는 각 리전: 1	아니요	미니스트럴 3 14B에 대한 배치 추론을 위해 제출된 단일 파일의 최대 크기(GB)입니다.
미니스트럴 3 8B의 배치 추론 입력 파일 크기(GB)	지원되는 각 리전: 1	아니요	미니스트럴 3 8B에 대한 배치 추론을 위해 제출된 단일 파일의 최대 크기(GB)입니다.
미니스트럴 3B의 배치 추론 입력 파일 크기(GB)	지원되는 각 리전: 1	아니요	미니스트럴 3B에 대한 배치 추론을 위해 제출된 단일 파일의 최대 크기(GB)입니다.
Mistral Large 2(24.07)의 배치 추론 입력 파일 크기(GB)	지원되는 각 리전: 1	아니요	Mistral Large 2(24.07)의 배치 추론을 위해 제출된 단일 파일의 최대 크기(GB)입니다.
Mistral Large 3의 배치 추론 입력 파일 크기(GB)	지원되는 각 리전: 1	아니요	Mistral Large 3에 대한 배치 추론을 위해 제출된 단일 파일의 최대 크기(GB)입니다.
Mistral Small의 배치 추론 입력 파일 크기(GB)	지원되는 각 리전: 1	아니요	Mistral Small의 배치 추론을 위해 제출된 단일 파일의 최대 크기(GB)입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B의 배치 추론 입력 파일 크기(GB)	지원되는 각 리전: 1	아니요	NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B에 대한 배치 추론을 위해 제출된 단일 파일의 최대 크기(GB)입니다.
NVIDIA Nemotron Nano 12B의 배치 추론 입력 파일 크기(GB)	지원되는 각 리전: 1	아니요	NVIDIA Nemotron Nano 12B에 대한 배치 추론을 위해 제출된 단일 파일의 최대 크기(GB)입니다.
NVIDIA Nemotron Nano 3 30B의 배치 추론 입력 파일 크기(GB)	지원되는 각 리전: 1	아니요	NVIDIA Nemotron Nano 3 30B에 대한 배치 추론을 위해 제출된 단일 파일의 최대 크기(GB)입니다.
NVIDIA Nemotron Nano 9B의 배치 추론 입력 파일 크기(GB)	지원되는 각 리전: 1	아니요	NVIDIA Nemotron Nano 9B에 대한 배치 추론을 위해 제출된 단일 파일의 최대 크기(GB)입니다.
Nova 2 Lite의 배치 추론 입력 파일 크기(GB)	지원되는 각 리전: 1	아니요	Nova 2 Lite에 대한 배치 추론을 위해 제출된 단일 파일의 최대 크기(GB)입니다.
Nova Lite V1의 배치 추론 입력 파일 크기(GB)	지원되는 각 리전: 1	아니요	Nova Lite V1의 배치 추론을 위해 제출된 단일 파일의 최대 크기(GB)입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Nova Micro V1의 배치 추론 입력 파일 크기(GB)	지원되는 각 리전: 1	아니요	Nova Micro V1의 배치 추론을 위해 제출된 단일 파일의 최대 크기(GB)입니다.
Nova Pro V1의 배치 추론 입력 파일 크기(GB)	지원되는 각 리전: 1	아니요	Nova Pro V1의 배치 추론을 위해 제출된 단일 파일의 최대 크기(GB)입니다.
OpenAI GPT OSS 120b의 배치 추론 입력 파일 크기(GB)	지원되는 각 리전: 1	아니요	OpenAI GPT OSS 120b의 배치 추론을 위해 제출된 단일 파일의 최대 크기(GB)입니다.
OpenAI GPT OSS 20b의 배치 추론 입력 파일 크기(GB)	지원되는 각 리전: 1	아니요	OpenAI GPT OSS 20b의 배치 추론을 위해 제출된 단일 파일의 최대 크기(GB)입니다.
OpenAI GPT OSS Safeguard 120b의 배치 추론 입력 파일 크기(GB)	지원되는 각 리전: 1	아니요	OpenAI GPT OSS Safeguard 120b에 대한 배치 추론을 위해 제출된 단일 파일의 최대 크기(GB)입니다.
OpenAI GPT OSS Safeguard 20b의 배치 추론 입력 파일 크기(GB)	지원되는 각 리전: 1	아니요	OpenAI GPT OSS Safeguard 20b에 대한 배치 추론을 위해 제출된 단일 파일의 최대 크기(GB)입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Qwen3 235B의 배치 추론 입력 파일 크기(GB)	지원되는 각 리전: 1	아니요	Qwen3 235B의 배치 추론을 위해 제출된 단일 파일의 최대 크기(GB)입니다.
Qwen3 32B의 배치 추론 입력 파일 크기(GB)	지원되는 각 리전: 1	아니요	Qwen3 32B의 배치 추론을 위해 제출된 단일 파일의 최대 크기(GB)입니다.
Qwen3 Coder 30B의 배치 추론 입력 파일 크기(GB)	지원되는 각 리전: 1	아니요	Qwen3 Coder 30B의 배치 추론을 위해 제출된 단일 파일의 최대 크기(GB)입니다.
Qwen3 Coder 480B의 배치 추론 입력 파일 크기(GB)	지원되는 각 리전: 1	아니요	Qwen3 Coder 480B의 배치 추론을 위해 제출된 단일 파일의 최대 크기(GB)입니다.
Qwen3 Coder Next의 배치 추론 입력 파일 크기(GB)	지원되는 각 리전: 1	아니요	Qwen3 Coder Next에 대한 배치 추론을 위해 제출된 단일 파일의 최대 크기(GB)입니다.
Qwen3 Next 80B의 배치 추론 입력 파일 크기(GB)	지원되는 각 리전: 1	아니요	Qwen3 Next 80B에 대한 배치 추론을 위해 제출된 단일 파일의 최대 크기(GB)입니다.
Qwen3 VL 235B의 배치 추론 입력 파일 크기(GB)	지원되는 각 리전: 1	아니요	Qwen3 VL 235B에 대한 배치 추론을 위해 제출된 단일 파일의 최대 크기(GB)입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Titan Multimodal Embeddings G1의 배치 추론 입력 파일 크기(GB)	지원되는 각 리전: 1	아니요	Titan Multimodal Embeddings G1의 배치 추론을 위해 제출된 단일 파일의 최대 크기(GB)입니다.
Titan Text Embeddings V2의 배치 추론 입력 파일 크기(GB)	지원되는 각 리전: 1	아니요	Titan Text Embeddings V2의 배치 추론을 위해 제출된 단일 파일의 최대 크기(GB)입니다.
Voxtral Mini 3B 2507의 배치 추론 입력 파일 크기(GB)	지원되는 각 리전: 1	아니요	Voxtral Mini 3B 2507에 대한 배치 추론을 위해 제출된 단일 파일의 최대 크기(GB)입니다.
Voxtral Small 24B 2507의 배치 추론 입력 파일 크기(GB)	지원되는 각 리전: 1	아니요	Voxtral Small 24B 2507에 대한 배치 추론을 위해 제출된 단일 파일의 최대 크기(GB)입니다.
Writer Palmyra Vision 7B의 배치 추론 입력 파일 크기(GB)	지원되는 각 리전: 1	아니요	Writer Palmyra Vision 7B에 대한 배치 추론을 위해 제출된 단일 파일의 최대 크기(GB)입니다.
Qwen3 Next 80B의 배치 추론 작업 크기(GB)	지원되는 각 리전: 5	아니요	Qwen3 Next 80B의 배치 추론 작업에 포함된 모든 입력 파일의 최대 누적 크기(GB)입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Amazon Nova 2 멀티모달 임베딩 V1의 배치 추론 작업 크기(GB)	지원되는 각 리전: 100	아니요	Amazon Nova 2 멀티모달 임베딩 V1의 배치 추론 작업에 포함된 모든 입력 파일의 최대 누적 크기(GB)입니다.
Amazon Nova Premier의 배치 추론 작업 크기(GB)	지원되는 각 리전: 5	아니요	Amazon Nova Premier의 배치 추론 작업에 포함된 모든 입력 파일의 최대 누적 크기(GB)입니다.
Claude 3 Haiku의 배치 추론 작업 크기(GB)	지원되는 각 리전: 5	아니요	Claude 3 Haiku의 배치 추론 작업에 포함된 모든 입력 파일의 최대 누적 크기(GB)입니다.
Claude 3 Opus의 배치 추론 작업 크기(GB)	지원되는 각 리전: 5	아니요	Claude 3 Opus의 배치 추론 작업에 포함된 모든 입력 파일의 최대 누적 크기(GB)입니다.
Claude 3 Sonnet의 배치 추론 작업 크기(GB)	지원되는 각 리전: 5	아니요	Claude 3 Sonnet의 배치 추론 작업에 포함된 모든 입력 파일의 최대 누적 크기(GB)입니다.
Claude 3.5 Haiku의 배치 추론 작업 크기(GB)	지원되는 각 리전: 5	아니요	Claude 3.5 Haiku의 배치 추론 작업에 포함된 모든 입력 파일의 최대 누적 크기(GB)입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Claude 3.5 Sonnet의 배치 추론 작업 크기(GB)	지원되는 각 리전: 5	아니요	Claude 3.5 Sonnet의 배치 추론 작업에 포함된 모든 입력 파일의 최대 누적 크기(GB)입니다.
Claude 3.5 Sonnet v2의 배치 추론 작업 크기(GB)	지원되는 각 리전: 5	아니요	Claude 3.5 Sonnet v2의 배치 추론 작업에 포함된 모든 입력 파일의 최대 누적 크기(GB)입니다.
Claude 3.7 Sonnet의 배치 추론 작업 크기(GB)	지원되는 각 리전: 5개	예	Claude 3.7 Sonnet의 배치 추론 작업에 포함된 모든 입력 파일의 최대 누적 크기(GB)입니다.
Claude Haiku 4.5의 배치 추론 작업 크기(GB)	지원되는 각 리전: 5	아니요	Claude Haiku 4.5의 배치 추론 작업에 포함된 모든 입력 파일의 최대 누적 크기(GB)입니다.
Claude Opus 4.5의 배치 추론 작업 크기(GB)	지원되는 각 리전: 5	아니요	Claude Opus 4.5의 배치 추론 작업에 포함된 모든 입력 파일의 최대 누적 크기(GB)입니다.
Claude Opus 4.6의 배치 추론 작업 크기(GB)	지원되는 각 리전: 5	아니요	Claude Opus 4.6의 배치 추론 작업에 포함된 모든 입력 파일의 최대 누적 크기(GB)입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Claude Sonnet 4의 배치 추론 작업 크기(GB)	지원되는 각 리전: 5개	예	Claude Sonnet 4의 배치 추론 작업에 포함된 모든 입력 파일의 최대 누적 크기(GB)입니다.
Claude Sonnet 4.5의 배치 추론 작업 크기(GB)	지원되는 각 리전: 5	아니요	Claude Sonnet 4.5의 배치 추론 작업에 포함된 모든 입력 파일의 최대 누적 크기(GB)입니다.
Claude Sonnet 4.6의 배치 추론 작업 크기(GB)	지원되는 각 리전: 5	아니요	Claude Sonnet 4.6의 배치 추론 작업에 포함된 모든 입력 파일의 최대 누적 크기(GB)입니다.
DeepSeek V3.2의 배치 추론 작업 크기(GB)	지원되는 각 리전: 5	아니요	DeepSeek V3.2의 배치 추론 작업에 포함된 모든 입력 파일의 최대 누적 크기(GB)입니다.
DeepSeek v3의 배치 추론 작업 크기(GB)	지원되는 각 리전: 5	아니요	DeepSeek v3의 배치 추론 작업에 포함된 모든 입력 파일의 최대 누적 크기(GB)입니다.
Devstral 2 123B의 배치 추론 작업 크기(GB)	지원되는 각 리전: 5	아니요	Devstral 2 123B의 배치 추론 작업에 포함된 모든 입력 파일의 최대 누적 크기(GB)입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
GLM 4.7의 배치 추론 작업 크기(GB)	지원되는 각 리전: 5	아니요	GLM 4.7의 배치 추론 작업에 포함된 모든 입력 파일의 최대 누적 크기(GB)입니다.
GLM 4.7 플래시의 배치 추론 작업 크기(GB)	지원되는 각 리전: 5	아니요	GLM 4.7 Flash의 배치 추론 작업에 포함된 모든 입력 파일의 최대 누적 크기(GB)입니다.
GLM 5의 배치 추론 작업 크기(GB)	지원되는 각 리전: 5	아니요	GLM 5의 배치 추론 작업에 포함된 모든 입력 파일의 최대 누적 크기(GB)입니다.
Gemma 3 12B의 배치 추론 작업 크기(GB)	지원되는 각 리전: 5	아니요	Gemma 3 12B의 배치 추론 작업에 포함된 모든 입력 파일의 최대 누적 크기(GB)입니다.
Gemma 3 27B의 배치 추론 작업 크기(GB)	지원되는 각 리전: 5	아니요	Gemma 3 27B의 배치 추론 작업에 포함된 모든 입력 파일의 최대 누적 크기(GB)입니다.
Gemma 3 4B의 배치 추론 작업 크기(GB)	지원되는 각 리전: 5	아니요	Gemma 3 4B의 배치 추론 작업에 포함된 모든 입력 파일의 최대 누적 크기(GB)입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Kimi K2 Thinking의 배치 추론 작업 크기(GB)	지원되는 각 리전: 5	아니요	Kimi K2 Thinking의 배치 추론 작업에 포함된 모든 입력 파일의 최대 누적 크기(GB)입니다.
Kimi K2.5의 배치 추론 작업 크기(GB)	지원되는 각 리전: 5	아니요	Kimi K2.5의 배치 추론 작업에 포함된 모든 입력 파일의 최대 누적 크기(GB)입니다.
Llama 3.1 405B Instruct의 배치 추론 작업 크기(GB)	지원되는 각 리전: 5	아니요	Llama 3.1 405B Instruct의 배치 추론 작업에 포함된 모든 입력 파일의 최대 누적 크기(GB)입니다.
Llama 3.1 70B Instruct의 배치 추론 작업 크기(GB)	지원되는 각 리전: 5	아니요	Llama 3.1 70B Instruct의 배치 추론 작업에 포함된 모든 입력 파일의 최대 누적 크기(GB)입니다.
Llama 3.1 8B Instruct의 배치 추론 작업 크기(GB)	지원되는 각 리전: 5	아니요	Llama 3.1 8B Instruct의 배치 추론 작업에 포함된 모든 입력 파일의 최대 누적 크기(GB)입니다.
Llama 3.2 11B Instruct의 배치 추론 작업 크기(GB)	지원되는 각 리전: 5	아니요	Llama 3.2 11B Instruct의 배치 추론 작업에 포함된 모든 입력 파일의 최대 누적 크기(GB)입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Llama 3.2 1B Instruct의 배치 추론 작업 크기(GB)	지원되는 각 리전: 5	아니요	Llama 3.2 1B Instruct의 배치 추론 작업에 포함된 모든 입력 파일의 최대 누적 크기(GB)입니다.
Llama 3.2 3B Instruct의 배치 추론 작업 크기(GB)	지원되는 각 리전: 5	아니요	Llama 3.2 3B Instruct의 배치 추론 작업에 포함된 모든 입력 파일의 최대 누적 크기(GB)입니다.
Llama 3.2 90B Instruct의 배치 추론 작업 크기(GB)	지원되는 각 리전: 5	아니요	Llama 3.2 90B Instruct의 배치 추론 작업에 포함된 모든 입력 파일의 최대 누적 크기(GB)입니다.
Llama 3.3 70B Instruct의 배치 추론 작업 크기(GB)	지원되는 각 리전: 5	아니요	Llama 3.3 70B Instruct의 배치 추론 작업에 포함된 모든 입력 파일의 최대 누적 크기(GB)입니다.
Llama 4 Maverick의 배치 추론 작업 크기(GB)	지원되는 각 리전: 5	아니요	Llama 4 Maverick의 배치 추론 작업에 포함된 모든 입력 파일의 최대 누적 크기(GB)입니다.
Llama 4 Scout의 배치 추론 작업 크기(GB)	지원되는 각 리전: 5	아니요	Llama 4 Scout의 배치 추론 작업에 포함된 모든 입력 파일의 최대 누적 크기(GB)입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Magistral Small 2509의 배치 추론 작업 크기(GB)	지원되는 각 리전: 5	아니요	Magistral Small 2509의 배치 추론 작업에 포함된 모든 입력 파일의 최대 누적 크기(GB)입니다.
MiniMax M2의 배치 추론 작업 크기(GB)	지원되는 각 리전: 5	아니요	MiniMax M2의 배치 추론 작업에 포함된 모든 입력 파일의 최대 누적 크기(GB)입니다.
MiniMax M2.1의 배치 추론 작업 크기(GB)	지원되는 각 리전: 5	아니요	MiniMax M2.1의 배치 추론 작업에 포함된 모든 입력 파일의 최대 누적 크기(GB)입니다.
MiniMax M2.5의 배치 추론 작업 크기(GB)	지원되는 각 리전: 5	아니요	MiniMax M2.5의 배치 추론 작업에 포함된 모든 입력 파일의 최대 누적 크기(GB)입니다.
미니스트럴 3 14B의 배치 추론 작업 크기(GB)	지원되는 각 리전: 5	아니요	Ministral 3 14B의 배치 추론 작업에 포함된 모든 입력 파일의 최대 누적 크기(GB)입니다.
미니스트럴 3 8B의 배치 추론 작업 크기(GB)	지원되는 각 리전: 5	아니요	Ministral 3 8B의 배치 추론 작업에 포함된 모든 입력 파일의 최대 누적 크기(GB)입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
미니스트럴 3B의 배치 추론 작업 크기(GB)	지원되는 각 리전: 5	아니요	Ministral 3B의 배치 추론 작업에 포함된 모든 입력 파일의 최대 누적 크기(GB)입니다.
Mistral Large 2(24.07)의 배치 추론 작업 크기(GB)	지원되는 각 리전: 5	아니요	Mistral Large 2(24.07)의 배치 추론 작업에 포함된 모든 입력 파일의 최대 누적 크기(GB)입니다.
Mistral Large 3의 배치 추론 작업 크기(GB)	지원되는 각 리전: 5	아니요	Mistral Large 3의 배치 추론 작업에 포함된 모든 입력 파일의 최대 누적 크기(GB)입니다.
Mistral Small의 배치 추론 작업 크기(GB)	지원되는 각 리전: 5	아니요	Mistral Small의 배치 추론 작업에 포함된 모든 입력 파일의 최대 누적 크기(GB)입니다.
NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B의 배치 추론 작업 크기(GB)	지원되는 각 리전: 5	아니요	NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B의 배치 추론 작업에 포함된 모든 입력 파일의 최대 누적 크기(GB)입니다.
NVIDIA Nemotron Nano 12B의 배치 추론 작업 크기(GB)	지원되는 각 리전: 5	아니요	NVIDIA Nemotron Nano 12B의 배치 추론 작업에 포함된 모든 입력 파일의 최대 누적 크기(GB)입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
NVIDIA Nemotron Nano 3 30B의 배치 추론 작업 크기(GB)	지원되는 각 리전: 5	아니요	NVIDIA Nemotron Nano 3 30B의 배치 추론 작업에 포함된 모든 입력 파일의 최대 누적 크기(GB)입니다.
NVIDIA Nemotron Nano 9B의 배치 추론 작업 크기(GB)	지원되는 각 리전: 5	아니요	NVIDIA Nemotron Nano 9B의 배치 추론 작업에 포함된 모든 입력 파일의 최대 누적 크기(GB)입니다.
Nova Lite V1의 배치 추론 작업 크기(GB)	지원되는 각 리전: 100	아니요	Nova Lite V1의 배치 추론 작업에 포함된 모든 입력 파일의 최대 누적 크기(GB)입니다.
Nova Micro V1의 배치 추론 작업 크기(GB)	지원되는 각 리전: 5	아니요	Nova Micro V1의 배치 추론 작업에 포함된 모든 입력 파일의 최대 누적 크기(GB)입니다.
Nova Pro V1의 배치 추론 작업 크기(GB)	지원되는 각 리전: 100	아니요	Nova Pro V1의 배치 추론 작업에 포함된 모든 입력 파일의 최대 누적 크기(GB)입니다.
OpenAI GPT OSS 120b의 배치 추론 작업 크기(GB)	지원되는 각 리전: 5	아니요	OpenAI GPT OSS 120b의 배치 추론 작업에 포함된 모든 입력 파일의 최대 누적 크기(GB)입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
OpenAI GPT OSS 20b의 배치 추론 작업 크기(GB)	지원되는 각 리전: 5	아니요	OpenAI GPT OSS 20b의 배치 추론 작업에 포함된 모든 입력 파일의 최대 누적 크기(GB)입니다.
OpenAI GPT OSS Safeguard 120b의 배치 추론 작업 크기(GB)	지원되는 각 리전: 5	아니요	OpenAI GPT OSS Safeguard 120b의 배치 추론 작업에 포함된 모든 입력 파일의 최대 누적 크기(GB)입니다.
OpenAI GPT OSS Safeguard 20b의 배치 추론 작업 크기(GB)	지원되는 각 리전: 5	아니요	OpenAI GPT OSS Safeguard 20b의 배치 추론 작업에 포함된 모든 입력 파일의 최대 누적 크기(GB)입니다.
Qwen3 235B의 배치 추론 작업 크기(GB)	지원되는 각 리전: 5	아니요	Qwen3 235B의 배치 추론 작업에 포함된 모든 입력 파일의 최대 누적 크기(GB)입니다.
Qwen3 32B의 배치 추론 작업 크기(GB)	지원되는 각 리전: 5	아니요	Qwen3 32B의 배치 추론 작업에 포함된 모든 입력 파일의 최대 누적 크기(GB)입니다.
Qwen3 Coder 30B의 배치 추론 작업 크기(GB)	지원되는 각 리전: 5	아니요	Qwen3 Coder 30B의 배치 추론 작업에 포함된 모든 입력 파일의 최대 누적 크기(GB)입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Qwen3 Coder 480B의 배치 추론 작업 크기(GB)	지원되는 각 리전: 5	아니요	Qwen3 Coder 480B의 배치 추론 작업에 포함된 모든 입력 파일의 최대 누적 크기(GB)입니다.
Qwen3 Coder Next의 배치 추론 작업 크기(GB)	지원되는 각 리전: 5	아니요	Qwen3 Coder Next의 배치 추론 작업에 포함된 모든 입력 파일의 최대 누적 크기(GB)입니다.
Qwen3 VL 235B의 배치 추론 작업 크기(GB)	지원되는 각 리전: 5	아니요	Qwen3 VL 235B의 배치 추론 작업에 포함된 모든 입력 파일의 최대 누적 크기(GB)입니다.
Titan Multimodal Embeddings G1의 배치 추론 작업 크기(GB)	지원되는 각 리전: 5	아니요	Titan Multimodal Embeddings G1의 배치 추론 작업에 포함된 모든 입력 파일의 최대 누적 크기(GB)입니다.
Titan Text Embeddings V2의 배치 추론 작업 크기(GB)	지원되는 각 리전: 5	아니요	Titan Text Embeddings V2의 배치 추론 작업에 포함된 모든 입력 파일의 최대 누적 크기(GB)입니다.
Voxtral Mini 3B 2507의 배치 추론 작업 크기(GB)	지원되는 각 리전: 5	아니요	Voxtral Mini 3B 2507의 배치 추론 작업에 포함된 모든 입력 파일의 최대 누적 크기(GB)입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Voxtral Small 24B 2507의 배치 추론 작업 크기(GB)	지원되는 각 리전: 5	아니요	Voxtral Small 24B 2507의 배치 추론 작업에 포함된 모든 입력 파일의 최대 누적 크기(GB)입니다.
Writer Palmyra Vision 7B의 배치 추론 작업 크기(GB)	지원되는 각 리전: 5	아니요	Writer Palmyra Vision 7B의 배치 추론 작업에 포함된 모든 입력 파일의 최대 누적 크기(GB)입니다.
에이전트의 문자 지침	지원되는 각 리전: 20,000	아니요	에이전트에 대한 지침의 최대 문자 수입니다.
동시 모델 가져오기 작업	지원되는 각 리전: 1	아니요	동시에 진행 중인 모델 가져오기 작업의 최대 수입니다.
초당 CreateAgent 요청	지원되는 각 리전: 6개	아니요	초당 최대 CreateAgent API 요청 수입니다.
초당 CreateAgentActionGroup 요청	지원되는 각 리전: 12	아니요	초당 최대 CreateAgentActionGroup API 요청 수입니다.
초당 CreateAgentAlias 요청	지원되는 각 리전: 2	아니요	초당 최대 CreateAgentAlias API 요청 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Anthropic Claude 3.5 Haiku의 분당 교차 리전 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 2,000	아니요	1분 동안 InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream을 직접 호출할 수 있는 최대 횟수입니다. 할당량은 Anthropic Claude 3.5 Haiku에 대한 InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 토큰의 합산 합계를 고려합니다.
Anthropic Claude 3.5 Sonnet V2의 분당 교차 리전 모델 추론 요청	us-west-2: 500 각각의 지원되는 다른 리전: 100	아니요	Anthropic Claude 3.5 Sonnet V2에서 1분 동안 모델 추론을 직접 호출할 수 있는 최대 횟수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream의 합산 합계를 고려합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Anthropic Claude 3.5 Haiku의 분당 교차 리전 모델 추론 토큰	지원되는 각 리전: 4,000,000	예	1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 온디맨드 토큰의 최대 수입니다. 할당량은 Anthropic Claude 3.5 Haiku의 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.
Anthropic Claude 3.5 Sonnet V2의 분당 교차 리전 모델 추론 토큰	us-west-2: 4,000,000 지원되는 다른 각 리전: 800,000	예	Anthropic Claude 3.5 Sonnet V2에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 토큰 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream의 합산 합계를 고려합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Amazon Nova 2 Lite에 대한 분당 리전 간 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 2,000	아니요	Amazon Nova 2 Lite에 대해 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 리전 간 요청의 최대 수입니다. 이 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 대한 총 요청 수를 나타냅니다.
Amazon Nova 2 Omni에 대한 분당 리전 간 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 2,000	아니요	Amazon Nova 2 Omni에 대해 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 리전 간 요청의 최대 수입니다. 이 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 대한 총 요청 수를 나타냅니다.
Amazon Nova 2 Pro 미리 보기에 대한 분당 리전 간 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 100	아니요	Amazon Nova 2 Pro 미리 보기에 대해 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 리전 간 요청의 최대 수입니다. 이 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 대한 총 요청 수를 나타냅니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Amazon Nova Lite의 분당 교차 리전 모델 추론 요청	us-east-1: 4,000 us-east-2: 4,000 us-west-1: 4,000 us-west-2: 4,000 지원되는 다른 각 리전: 400	아니요	Amazon Nova Lite에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 교차 리전 요청 수입니다. 이 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 대한 총 요청 수를 나타냅니다.
Amazon Nova Micro의 분당 교차 리전 모델 추론 요청	us-east-1: 4,000 us-east-2: 4,000 us-west-2: 4,000 지원되는 다른 각 리전: 400	아니요	Amazon Nova Micro에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 교차 리전 요청 수입니다. 이 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 대한 총 요청 수를 나타냅니다.
Amazon Nova Premier V1의 분당 교차 리전 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 500개	아니요	Amazon Nova Premier V1에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 교차 리전 요청 수입니다. 이 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 대한 총 요청 수를 나타냅니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Amazon Nova Pro의 분당 교차 리전 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 500개	아니요	Amazon Nova Pro에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 교차 리전 요청 수입니다. 이 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 대한 총 요청 수를 나타냅니다.
Anthropic Claude 3 Haiku의 분당 교차 리전 모델 추론 요청	us-east-1: 2,000 us-west-2: 2,000 ap-northeast-1: 400 ap-southeast-1: 400 각각의 지원되는 다른 리전: 800	아니요	1분 동안 모델 추론을 직접 호출할 수 있는 최대 횟수입니다. 할당량은 Anthropic Claude 3 Haiku에 대한 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream의 합산 합계를 고려합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Anthropic Claude 3 Opus의 분당 교차 리전 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 100	아니요	Anthropic Claude 3 Opus에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 교차 리전 요청 수입니다. 이 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 대한 총 요청 수를 나타냅니다.
Anthropic Claude 3 Sonnet의 분당 교차 리전 모델 추론 요청	us-east-1: 1,000 us-west-2: 1,000 각각의 지원되는 다른 리전: 200	아니요	1분 동안 모델 추론을 직접 호출할 수 있는 최대 횟수입니다. 할당량은 Anthropic Claude 3 Sonnet에 대한 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream의 합산 합계를 고려합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Anthropic Claude 3.5 Sonnet의 분당 교차 리전 모델 추론 요청	us-west-2: 500 ap-northeast-1: 40 ap-southeast-1: 40 eu-central-1: 40 eu-west-1: 40 eu-west-3: 40 각각의 지원되는 다른 리전: 100	아니요	Anthropic Claude 3.5 Sonnet에서 1분 동안 모델 추론을 직접 호출할 수 있는 최대 횟수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream의 합산 합계를 고려합니다.
Anthropic Claude 3.7 Sonnet V1의 분당 교차 리전 모델 추론 요청	us-east-1: 250 us-east-2: 250 us-west-2: 250 eu-central-1: 100 eu-north-1: 100 eu-west-1: 100 eu-west-3: 100 각각의 지원되는 다른 리전: 50회	아니요	Anthropic Claude 3.7 Sonnet V1에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 교차 리전 요청 수입니다. 이 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 대한 총 요청 수를 나타냅니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Anthropic Claude Haiku 4.5의 분당 교차 리전 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 10,000	예	Anthropic Claude Haiku 4.5에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 교차 리전 요청 수입니다. 이 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 대한 총 요청 수를 나타냅니다.
Anthropic Claude Opus 4 V1의 분당 교차 리전 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 200	아니요	Anthropic Claude Opus 4 V1에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 교차 리전 요청 수입니다. 이 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 대한 총 요청 수를 나타냅니다.
Anthropic Claude Opus 4.1의 분당 교차 리전 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 50	아니요	Anthropic Claude Opus 4.1에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 교차 리전 요청 수입니다. 이 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 대한 총 요청 수를 나타냅니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Anthropic Claude Opus 4.5에 대한 분당 리전 간 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 10,000	예	Anthropic Claude Opus 4.5에 대해 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 리전 간 요청의 최대 수입니다. 이 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 대한 총 요청 수를 나타냅니다.
Anthropic Claude Opus 4.6 V1에 대한 분당 리전 간 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 10,000	예	Anthropic Claude Opus 4.6 V1에 대해 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 리전 간 요청의 최대 수입니다. 이 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 대한 총 요청 수를 나타냅니다.
Anthropic Claude Sonnet 4 V1의 분당 교차 리전 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 200	예	Anthropic Claude Sonnet 4 V1에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 교차 리전 요청 수입니다. 이 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 대한 총 요청 수를 나타냅니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Anthropic Claude Sonnet 4 V1 1M Context Length의 분당 교차 리전 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 5개	예	Anthropic Claude Sonnet 4 V1 1M Context Length에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 교차 리전 요청 수입니다. 이 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 대한 총 요청 수를 나타냅니다.
Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1의 분당 교차 리전 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 10,000	예	Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 교차 리전 요청 수입니다. 이 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 대한 총 요청 수를 나타냅니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1 1M Context Length의 분당 교차 리전 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 1,000	예	Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1 1M Context Length에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 교차 리전 요청 수입니다. 이 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 대한 총 요청 수를 나타냅니다.
Anthropic Claude Sonnet 4.6에 대한 분당 리전 간 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 10,000	예	Anthropic Claude Sonnet 4.6에 대해 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 리전 간 요청의 최대 수입니다. 이 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 대한 총 요청 수를 나타냅니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Cohere Embed V4의 분당 교차 리전 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 2,000	아니요	Cohere Embed V4에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 교차 리전 요청 수입니다. 이 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 대한 총 요청 수를 나타냅니다.
DeepSeek R1 V1의 분당 교차 리전 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 200	아니요	DeepSeek R1 V1에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 교차 리전 요청 수입니다. 이 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 대한 총 요청 수를 나타냅니다.
Meta Llama 3.1 405B Instruct의 분당 교차 리전 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 400	아니요	Meta Llama 3.1 405B Instruct에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 교차 리전 요청 수입니다. 이 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 대한 총 요청 수를 나타냅니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Meta Llama 3.1 70B Instruct의 분당 교차 리전 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 800	아니요	Meta Llama 3.1 70B Instruct에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 교차 리전 요청 수입니다. 이 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 대한 총 요청 수를 나타냅니다.
Meta Llama 3.1 8B Instruct의 분당 교차 리전 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 1,600	아니요	Meta Llama 3.1 8B Instruct에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 교차 리전 요청 수입니다. 이 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 대한 총 요청 수를 나타냅니다.
Meta Llama 3.2 1B Instruct의 분당 교차 리전 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 1,600	아니요	Meta Llama 3.2 1B Instruct에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 교차 리전 요청 수입니다. 이 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 대한 총 요청 수를 나타냅니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Meta Llama 3.2 3B Instruct의 분당 교차 리전 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 1,600	아니요	Meta Llama 3.2 3B Instruct에서 1분 동안 모델 추론을 직접 호출할 수 있는 최대 횟수입니다. 할당량은 InvokeModel, InvokeModelWithResponseStream, Converse 및 ConverseStream에 대한 요청의 합산 합계를 고려합니다.
Meta Llama 3.3 70B Instruct의 분당 교차 리전 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 800	아니요	Meta Llama 3.3 70B Instruct에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 교차 리전 요청 수입니다. 이 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 대한 총 요청 수를 나타냅니다.
Meta Llama 4 Maverick V1의 분당 교차 리전 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 800	아니요	Meta Llama 4 Maverick V1에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 교차 리전 요청 수입니다. 이 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 대한 총 요청 수를 나타냅니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Meta Llama 4 Scout V1의 분당 교차 리전 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 800	아니요	Meta Llama 4 Scout V1에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 교차 리전 요청 수입니다. 이 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 대한 총 요청 수를 나타냅니다.
Mistral Pixtral Large 25.02 V1의 분당 교차 리전 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 10	아니요	Mistral Pixtral Large 25.02 V1에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 교차 리전 요청 수입니다. 이 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 대한 총 요청 수를 나타냅니다.
Stable Image Conservative Upscale의 분당 교차 리전 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 4	아니요	Stable Image Conservative Upscale에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 교차 리전 요청 수입니다. 이 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 대한 총 요청 수를 나타냅니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Stable Image Control Sketch의 분당 교차 리전 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 20	아니요	Stable Image Control Sketch에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 교차 리전 요청 수입니다. 이 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 대한 총 요청 수를 나타냅니다.
Stable Image Control Structure의 분당 교차 리전 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 20	아니요	Stable Image Control Structure에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 교차 리전 요청 수입니다. 이 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 대한 총 요청 수를 나타냅니다.
Stable Image Creative Upscale의 분당 교차 리전 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 4	아니요	Stable Image Creative Upscale에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 교차 리전 요청 수입니다. 이 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 대한 총 요청 수를 나타냅니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Stable Image Erase Object의 분당 교차 리전 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 20	아니요	Stable Image Erase Object에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 교차 리전 요청 수입니다. 이 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 대한 총 요청 수를 나타냅니다.
Stable Image Fast Upscale의 분당 교차 리전 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 20	아니요	Stable Image Fast Upscale에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 교차 리전 요청 수입니다. 이 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 대한 총 요청 수를 나타냅니다.
Stable Image Inpaint의 분당 교차 리전 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 20	아니요	Stable Image Inpaint에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 교차 리전 요청 수입니다. 이 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 대한 총 요청 수를 나타냅니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Stable Image Outpaint의 분당 교차 리전 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 4	아니요	Stable Image Outpaint에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 교차 리전 요청 수입니다. 이 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 대한 총 요청 수를 나타냅니다.
Stable Image Remove Background의 분당 교차 리전 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 20	아니요	Stable Image Remove Background에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 교차 리전 요청 수입니다. 이 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 대한 총 요청 수를 나타냅니다.
Stable Image Search and Recolor의 분당 교차 리전 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 20	아니요	Stable Image Search and Recolor에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 교차 리전 요청 수입니다. 이 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 대한 총 요청 수를 나타냅니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Stable Image Search and Replace의 분당 교차 리전 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 20	아니요	Stable Image Search and Replace에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 교차 리전 요청 수입니다. 이 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 대한 총 요청 수를 나타냅니다.
Stable Image Style Guide의 분당 교차 리전 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 20	아니요	Stable Image Style Guide에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 교차 리전 요청 수입니다. 이 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 대한 총 요청 수를 나타냅니다.
Stable Image Style Transfer의 분당 교차 리전 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 20	아니요	Stable Image Style Transfer에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 교차 리전 요청 수입니다. 이 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 대한 총 요청 수를 나타냅니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Twelve Labs Marengo의 분당 교차 리전 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 200	아니요	Twelve Labs Marengo에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 교차 리전 요청 수입니다. 이 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 대한 총 요청 수를 나타냅니다.
Twelve Labs Pegasus의 분당 교차 리전 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 120	예	Twelve Labs Pegasus에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 교차 리전 요청 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream의 합산 합계를 고려합니다.
TwelveLabs Marengo Embed 3.0에 대한 분당 리전 간 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 1,000	예	TwelveLabs Marengo Embed 3.0에 대해 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 리전 간 요청의 최대 수입니다. 이 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 대한 총 요청 수를 나타냅니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Writer AI Palmyra X4 V1의 분당 교차 리전 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 10	아니요	Writer AI Palmyra X4 V1에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 교차 리전 요청 수입니다. 이 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 대한 총 요청 수를 나타냅니다.
Writer AI Palmyra X5 V1의 분당 교차 리전 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 10	아니요	Writer AI Palmyra X5 V1에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 교차 리전 요청 수입니다. 이 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 대한 총 요청 수를 나타냅니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Amazon Nova 2 Lite에 대한 분당 리전 간 모델 추론 토큰	지원되는 각 리전: 8,000,000	예	Amazon Nova 2 Lite에 대해 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 리전 간 토큰의 최대 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.
Amazon Nova 2 Omni에 대한 분당 리전 간 모델 추론 토큰	지원되는 각 리전: 8,000,000	예	Amazon Nova 2 Omni에 대해 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 리전 간 토큰의 최대 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Amazon Nova 2 Pro 미리 보기에 대한 분당 리전 간 모델 추론 토큰	지원되는 각 리전: 1,000,000	예	Amazon Nova 2 Pro 미리 보기에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 리전 간 토큰의 최대 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.
Amazon Nova Lite의 분당 교차 리전 모델 추론 토큰	us-east-1: 8,000,000 us-east-2: 8,000,000 us-west-1: 8,000,000 us-west-2: 8,000,000 지원되는 다른 각 리전: 400,000	예	Amazon Nova Lite에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 교차 리전 토큰 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Amazon Nova Micro의 분당 교차 리전 모델 추론 토큰	us-east-1: 8,000,000 us-east-2: 8,000,000 us-west-2: 8,000,000 지원되는 다른 각 리전: 400,000	예	Amazon Nova Micro에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 교차 리전 토큰 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.
Amazon Nova Premier V1의 분당 교차 리전 모델 추론 토큰	지원되는 각 리전: 2,000,000	예	Amazon Nova Premier V1에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 교차 리전 토큰 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Amazon Nova Pro의 분당 교차 리전 모델 추론 토큰	지원되는 각 리전: 2,000,000	예	Amazon Nova Pro에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 교차 리전 토큰 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.
Anthropic Claude 3 Haiku의 분당 교차 리전 모델 추론 토큰	us-east-1: 4,000,000 us-west-2: 4,000,000 ap-northeast-1: 400,000 ap-southeast-1: 400,000 지원되는 다른 각 리전: 600,000	예	1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 온디맨드 토큰의 최대 수입니다. 할당량은 Anthropic Claude 3 Haiku의 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Anthropic Claude 3 Opus의 분당 교차 리전 모델 추론 토큰	지원되는 각 리전: 800,000	예	Anthropic Claude 3 Opus에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 교차 리전 토큰 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.
Anthropic Claude 3 Sonnet의 분당 교차 리전 모델 추론 토큰	us-east-1: 2,000,000 us-west-2: 2,000,000 지원되는 다른 각 리전: 400,000	예	1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 온디맨드 토큰의 최대 수입니다. 할당량은 Anthropic Claude 3 Sonnet의 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Anthropic Claude 3.5 Sonnet의 분당 교차 리전 모델 추론 토큰	us-west-2: 4,000,000 ap-northeast-1: 400,000 ap-southeast-1: 400,000 eu-central-1: 400,000 eu-west-1: 400,000 eu-west-3: 400,000 지원되는 다른 각 리전: 800,000	예	Anthropic Claude 3.5 Sonnet에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 토큰 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream의 합산 합계를 고려합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Anthropic Claude 3.7 Sonnet V1의 분당 교차 리전 모델 추론 토큰	us-east-1: 1,000,000 us-east-2: 1,000,000 us-west-2: 1,000,000 eu-central-1: 100,000 eu-north-1: 100,000 eu-west-1: 100,000 eu-west-3: 100,000 지원되는 다른 각 리전: 50,000	예	Anthropic Claude 3.7 Sonnet V1에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 교차 리전 토큰 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Anthropic Claude Fable 5에 대한 분당 교차 리전 모델 추론 토큰	지원되는 각 리전: 200,000개	예	Anthropic Claude Fable 5에 대해 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 리전 간 토큰의 최대 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.
Anthropic Claude Haiku 4.5의 분당 교차 리전 모델 추론 토큰	지원되는 각 리전: 5,000,000	예	Anthropic Claude Haiku 4.5에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 교차 리전 토큰 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Anthropic Claude Opus 4 V1의 분당 교차 리전 모델 추론 토큰	지원되는 각 리전: 200,000개	예	Anthropic Claude Opus 4 V1에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 교차 리전 토큰 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.
Anthropic Claude Opus 4.1의 분당 교차 리전 모델 추론 토큰	지원되는 각 리전: 500,000개	예	Anthropic Claude Opus 4.1에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 교차 리전 토큰 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Anthropic Claude Opus 4.5에 대한 분당 리전 간 모델 추론 토큰	지원되는 각 리전: 2,000,000	예	Anthropic Claude Opus 4.5에 대해 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 리전 간 토큰의 최대 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.
Anthropic Claude Opus 4.6 V1에 대한 분당 교차 리전 모델 추론 토큰	지원되는 각 리전: 3,000,000	예	Anthropic Claude Opus 4.6 V1에 대해 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 리전 간 토큰의 최대 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Anthropic Claude Opus 4.7에 대한 분당 리전 간 모델 추론 토큰	지원되는 각 리전: 30,000,000	예	Anthropic Claude Opus 4.7에 대해 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 리전 간 토큰의 최대 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.
Anthropic Claude Opus 4.8에 대한 분당 리전 간 모델 추론 토큰	지원되는 각 리전: 30,000,000	예	Anthropic Claude Opus 4.8에 대해 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 리전 간 토큰의 최대 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Anthropic Claude Sonnet 4 V1의 분당 교차 리전 모델 추론 토큰	지원되는 각 리전: 200,000개	예	Anthropic Claude Sonnet 4 V1에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 교차 리전 토큰 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.
Anthropic Claude Sonnet 4 V1 1M Context Length의 분당 교차 리전 모델 추론 토큰	지원되는 각 리전: 1,000,000	예	Anthropic Claude Sonnet 4 V1 1M Context Length에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 교차 리전 토큰 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1의 분당 교차 리전 모델 추론 토큰	지원되는 각 리전: 5,000,000	예	Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 교차 리전 토큰 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.
Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1 1M Context Length의 분당 교차 리전 모델 추론 토큰	지원되는 각 리전: 1,000,000	예	Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1 1M Context Length에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 교차 리전 토큰 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Anthropic Claude Sonnet 4.6에 대한 분당 교차 리전 모델 추론 토큰	지원되는 각 리전: 6,000,000	예	Anthropic Claude Sonnet 4.6에 대해 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 리전 간 토큰의 최대 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.
Cohere Embed V4의 분당 교차 리전 모델 추론 토큰	지원되는 각 지역: 300,000	예	Cohere Embed V4에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 교차 리전 토큰 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
DeepSeek R1 V1의 분당 교차 리전 모델 추론 토큰	지원되는 각 리전: 200,000개	예	DeepSeek R1 V1에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 교차 리전 토큰 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.
Meta Llama 3.1 405B Instruct의 분당 교차 리전 모델 추론 토큰	지원되는 각 리전: 800,000	예	Meta Llama 3.1 405B Instruct에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 교차 리전 토큰 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Meta Llama 3.1 70B Instruct의 분당 교차 리전 모델 추론 토큰	지원되는 각 리전: 600,000	예	Meta Llama 3.1 70B Instruct에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 교차 리전 토큰 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.
Meta Llama 3.1 8B Instruct의 분당 교차 리전 모델 추론 토큰	지원되는 각 리전: 600,000	예	Meta Llama 3.1 8B Instruct에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 교차 리전 토큰 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Meta Llama 3.2 1B Instruct의 분당 교차 리전 모델 추론 토큰	지원되는 각 리전: 600,000	예	Meta Llama 3.2 1B Instruct에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 교차 리전 토큰 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.
Meta Llama 3.2 3B Instruct의 분당 교차 리전 모델 추론 토큰	지원되는 각 리전: 600,000	예	Meta Llama 3.2 3B Instruct에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 토큰 수입니다. 할당량은 InvokeModel, InvokeModelWithResponseStream, Converse 및 ConverseStream에 대한 토큰의 합산 합계를 고려합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Meta Llama 3.3 70B Instruct의 분당 교차 리전 모델 추론 토큰	지원되는 각 리전: 600,000	예	Meta Llama 3.3 70B Instruct에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 교차 리전 토큰 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.
Meta Llama 4 Maverick V1의 분당 교차 리전 모델 추론 토큰	지원되는 각 리전: 600,000	예	Meta Llama 4 Maverick V1에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 교차 리전 토큰 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Meta Llama 4 Scout V1의 분당 교차 리전 모델 추론 토큰	지원되는 각 리전: 600,000	예	Meta Llama 4 Scout V1에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 교차 리전 토큰 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.
Mistral Pixtral Large 25.02 V1의 분당 교차 리전 모델 추론 토큰	지원되는 각 리전: 80,000	예	Mistral Pixtral Large 25.02 V1에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 교차 리전 토큰 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Writer AI Palmyra X4 V1의 분당 교차 리전 모델 추론 토큰	지원되는 각 리전: 150,000	예	Writer AI Palmyra X4 V1에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 교차 리전 토큰 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.
Writer AI Palmyra X5 V1의 분당 교차 리전 모델 추론 토큰	지원되는 각 리전: 150,000	예	Writer AI Palmyra X5 V1에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 교차 리전 토큰 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.
계정당 생성 중 상태인 사용자 지정 모델	지원되는 각 지역: 2	예	생성 중 상태인 사용자 지정 모델의 최대 수입니다.
초당 DeleteAgent 요청	지원되는 각 리전: 2	아니요	초당 최대 DeleteAgent API 요청 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
초당 DeleteAgentActionGroup 요청	지원되는 각 리전: 2	아니요	초당 최대 DeleteAgentActionGroup API 요청 수입니다.
초당 DeleteAgentAlias 요청	지원되는 각 리전: 2	아니요	초당 최대 DeleteAgentAlias API 요청 수입니다.
초당 DeleteAgentVersion 요청	지원되는 각 리전: 2	아니요	초당 최대 DeleteAgentVersion API 요청 수입니다.
초당 DisassociateAgentKnowledgeBase 요청	지원되는 각 리전: 4	아니요	초당 최대 DisassociateAgentKnowledgeBase API 요청 수입니다.
에이전트당 활성화된 작업 그룹	지원되는 각 리전: 15	예	에이전트에 활성화할 수 있는 최대 작업 그룹 수입니다.
추론 프로파일당 엔드포인트	지원되는 각 리전: 5	아니요	추론 프로파일의 최대 엔드포인트 수입니다. 엔드포인트는 모델과 모델에 대한 간접 호출 요청이 전송되는 리전에 의해 정의됩니다.
초당 GetAgent 요청	지원되는 각 리전: 15	아니요	초당 최대 GetAgent API 요청 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
초당 GetAgentActionGroup 요청	지원되는 각 리전: 20	아니요	초당 최대 GetAgentActionGroup API 요청 수입니다.
초당 GetAgentAlias 요청	지원되는 각 리전: 10	아니요	초당 최대 GetAgentAlias API 요청 수입니다.
초당 GetAgentKnowledgeBase 요청	지원되는 각 리전: 15	아니요	초당 최대 GetAgentKnowledgeBase API 요청 수입니다.
초당 GetAgentVersion 요청	지원되는 각 리전: 10	아니요	초당 최대 GetAgentVersion API 요청 수입니다.
Amazon Nova 2 Lite에 대한 분당 글로벌 리전 간 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 2,000	예	Amazon Nova 2 Lite에 대해 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 글로벌 리전 간 요청의 최대 수입니다. 이 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 대한 총 요청 수를 나타냅니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Amazon Nova 2 Omni에 대한 분당 글로벌 리전 간 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 2,000	예	Amazon Nova 2 Omni에 대해 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 글로벌 리전 간 요청의 최대 수입니다. 이 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 대한 총 요청 수를 나타냅니다.
Amazon Nova 2 Pro 미리 보기에 대한 분당 글로벌 리전 간 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 100	예	Amazon Nova 2 Pro 미리 보기에 대해 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 글로벌 리전 간 요청의 최대 수입니다. 이 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 대한 총 요청 수를 나타냅니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Anthropic Claude Haiku 4.5의 분당 글로벌 교차 리전 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 10,000	예	Anthropic Claude Haiku 4.5에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 글로벌 교차 리전 요청 수입니다. 이 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 대한 총 요청 수를 나타냅니다.
Anthropic Claude Opus 4.5에 대한 분당 글로벌 리전 간 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 10,000	예	Anthropic Claude Opus 4.5에 대해 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 글로벌 리전 간 요청의 최대 수입니다. 이 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 대한 총 요청 수를 나타냅니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Anthropic Claude Opus 4.6 V1에 대한 분당 글로벌 리전 간 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 10,000	예	Anthropic Claude Opus 4.6 V1에 대해 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 글로벌 리전 간 요청의 최대 수입니다. 이 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 대한 총 요청 수를 나타냅니다.
Anthropic Claude Sonnet 4 V1의 분당 글로벌 교차 리전 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 200	예	Anthropic Claude Sonnet 4 V1에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 글로벌 교차 리전 요청 수입니다. 이 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 대한 총 요청 수를 나타냅니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1의 분당 글로벌 교차 리전 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 10,000	예	Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 글로벌 교차 리전 요청 수입니다. 이 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 대한 총 요청 수를 나타냅니다.
Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1 1M Context Length의 분당 글로벌 교차 리전 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 1,000	예	Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1 1M Context Length에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 글로벌 교차 리전 요청 수입니다. 이 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 대한 총 요청 수를 나타냅니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Anthropic Claude Sonnet 4.6에 대한 분당 글로벌 리전 간 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 10,000	예	Anthropic Claude Sonnet 4.6에 대해 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 글로벌 리전 간 요청의 최대 수입니다. 이 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 대한 총 요청 수를 나타냅니다.
Cohere Embed V4의 분당 글로벌 교차 리전 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 2,000	예	Cohere Embed V4에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 글로벌 교차 리전 요청 수입니다. 이 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 대한 총 요청 수를 나타냅니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Amazon Nova 2 Lite에 대한 일일 글로벌 리전 간 모델 추론 토큰	지원되는 각 리전: 11,520,000,000	아니요	Amazon Nova 2 Lite에 대해 하루에 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 글로벌 리전 간 토큰의 최대 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.
Amazon Nova 2 Omni에 대한 일일 글로벌 리전 간 모델 추론 토큰	지원되는 각 리전: 11,520,000,000	아니요	Amazon Nova 2 Omni에 대해 하루에 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 글로벌 리전 간 토큰의 최대 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Amazon Nova 2 Pro 미리 보기에 대한 일일 글로벌 리전 간 모델 추론 토큰	지원되는 각 리전: 1,440,000,000	아니요	Amazon Nova 2 Pro 미리 보기에서 하루에 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 글로벌 리전 간 토큰의 최대 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.
Anthropic Claude Fable 5에 대한 일일 글로벌 리전 간 모델 추론 토큰	지원되는 각 리전: 720,000,000	아니요	Anthropic Claude Fable 5에 대해 하루에 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 글로벌 리전 간 토큰의 최대 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Anthropic Claude Haiku 4.5의 일일 글로벌 교차 리전 모델 추론 토큰	지원되는 각 리전: 7,200,000,000	아니요	Anthropic Claude Haiku 4.5에서 하루 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 글로벌 교차 리전 토큰 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.
Anthropic Claude Opus 4.5에 대한 일일 글로벌 리전 간 모델 추론 토큰	지원되는 각 리전: 2,880,000,000	아니요	Anthropic Claude Opus 4.5에 대해 하루에 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 글로벌 리전 간 토큰의 최대 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Anthropic Claude Opus 4.6 V1에 대한 일일 글로벌 리전 간 모델 추론 토큰	지원되는 각 리전: 4,320,000,000	아니요	Anthropic Claude Opus 4.6 V1에 대해 하루에 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 글로벌 리전 간 토큰의 최대 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.
Anthropic Claude Opus 4.7에 대한 일일 글로벌 리전 간 모델 추론 토큰	지원되는 각 리전: 43,200,000,000	아니요	Anthropic Claude Opus 4.7에 대해 하루에 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 글로벌 리전 간 토큰의 최대 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Anthropic Claude Opus 4.8에 대한 일일 글로벌 리전 간 모델 추론 토큰	지원되는 각 리전: 43,200,000,000	아니요	Anthropic Claude Opus 4.8에 대해 하루에 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 글로벌 리전 간 토큰의 최대 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.
Anthropic Claude Sonnet 4 V1의 일일 글로벌 교차 리전 모델 추론 토큰	지원되는 각 리전: 288,000,000	아니요	Anthropic Claude Sonnet 4 V1에서 하루 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 글로벌 교차 리전 토큰 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1의 일일 글로벌 교차 리전 모델 추론 토큰	지원되는 각 리전: 7,200,000,000	아니요	Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1에서 하루 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 글로벌 교차 리전 토큰 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.
Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1 1M Context Length의 일일 글로벌 교차 리전 모델 추론 토큰	지원되는 각 리전: 1,440,000,000	아니요	Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1 1M Context Length에서 하루 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 글로벌 교차 리전 토큰 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Anthropic Claude Sonnet 4.6에 대한 일일 글로벌 리전 간 모델 추론 토큰	지원되는 각 리전: 8,640,000,000	아니요	Anthropic Claude Sonnet 4.6에 대해 하루에 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 글로벌 리전 간 토큰의 최대 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.
Cohere Embed V4의 일일 글로벌 교차 리전 모델 추론 토큰	지원되는 각 리전: 432,000,000	아니요	Cohere Embed V4에서 하루 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 글로벌 교차 리전 토큰 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Amazon Nova 2 Lite에 대한 분당 글로벌 리전 간 모델 추론 토큰	지원되는 각 리전: 8,000,000	예	Amazon Nova 2 Lite에 대해 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 글로벌 리전 간 토큰의 최대 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.
Amazon Nova 2 Omni에 대한 분당 글로벌 리전 간 모델 추론 토큰	지원되는 각 리전: 8,000,000	예	Amazon Nova 2 Omni에 대해 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 글로벌 리전 간 토큰의 최대 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Amazon Nova 2 Pro 미리 보기에 대한 분당 글로벌 리전 간 모델 추론 토큰	지원되는 각 리전: 1,000,000	예	Amazon Nova 2 Pro 미리 보기에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 글로벌 리전 간 토큰의 최대 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.
Anthropic Claude Fable 5에 대한 분당 글로벌 리전 간 모델 추론 토큰	지원되는 각 리전: 500,000개	예	Anthropic Claude Fable 5에 대해 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 글로벌 리전 간 토큰의 최대 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Anthropic Claude Haiku 4.5의 분당 글로벌 교차 리전 모델 추론 토큰	지원되는 각 리전: 5,000,000	예	Anthropic Claude Haiku 4.5에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 글로벌 교차 리전 토큰 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.
Anthropic Claude Opus 4.5에 대한 분당 글로벌 리전 간 모델 추론 토큰	지원되는 각 리전: 2,000,000	예	Anthropic Claude Opus 4.5에 대해 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 글로벌 리전 간 토큰의 최대 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Anthropic Claude Opus 4.6 V1에 대한 분당 글로벌 리전 간 모델 추론 토큰	지원되는 각 리전: 3,000,000	예	Anthropic Claude Opus 4.6 V1에 대해 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 글로벌 리전 간 토큰의 최대 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.
Anthropic Claude Opus 4.7에 대한 분당 글로벌 리전 간 모델 추론 토큰	지원되는 각 리전: 30,000,000	예	Anthropic Claude Opus 4.7에 대해 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 글로벌 리전 간 토큰의 최대 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Anthropic Claude Opus 4.8에 대한 분당 글로벌 리전 간 모델 추론 토큰	지원되는 각 리전: 30,000,000	예	Anthropic Claude Opus 4.8에 대해 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 글로벌 리전 간 토큰의 최대 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.
Anthropic Claude Sonnet 4 V1의 분당 글로벌 교차 리전 모델 추론 토큰	지원되는 각 리전: 200,000개	예	Anthropic Claude Sonnet 4 V1에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 글로벌 교차 리전 토큰 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1의 분당 글로벌 교차 리전 모델 추론 토큰	지원되는 각 리전: 5,000,000	예	Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 글로벌 교차 리전 토큰 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.
Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1 1M Context Length의 분당 글로벌 교차 리전 모델 추론 토큰	지원되는 각 리전: 1,000,000	예	Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1 1M Context Length에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 글로벌 교차 리전 토큰 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Anthropic Claude Sonnet 4.6에 대한 분당 글로벌 리전 간 모델 추론 토큰	지원되는 각 리전: 6,000,000	예	Anthropic Claude Sonnet 4.6에 대해 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 글로벌 리전 간 토큰의 최대 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.
Cohere Embed V4의 분당 글로벌 교차 리전 모델 추론 토큰	지원되는 각 지역: 300,000	예	Cohere Embed V4에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 글로벌 교차 리전 토큰 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.
계정당 가져온 모델	지원되는 각 리전: 3	예	한 계정의 최대 가져온 모델 수입니다.
계정당 추론 프로파일	지원되는 각 리전: 1,000	예	한 계정의 최대 추론 프로파일 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
초당 ListAgentActionGroups 요청	지원되는 각 리전: 10	아니요	초당 최대 ListAgentActionGroups API 요청 수입니다.
초당 ListAgentAliases 요청	지원되는 각 리전: 10	아니요	초당 최대 ListAgentAliases API 요청 수입니다.
초당 ListAgentKnowledgeBases 요청	지원되는 각 리전: 10	아니요	초당 최대 ListAgentKnowledgeBases API 요청 수입니다.
초당 ListAgentVersions 요청	지원되는 각 리전: 10	아니요	초당 최대 ListAgentVersions API 요청 수입니다.
초당 ListAgents 요청	지원되는 각 리전: 10	아니요	초당 최대 ListAgents API 요청 수입니다.
Amazon Nova 2 멀티모달 임베딩 V1에 대한 배치 추론 작업당 최소 레코드 수	지원되는 각 리전: 100	아니요	Amazon Nova 2 멀티모달 임베딩 V1에 대한 배치 추론 작업의 모든 입력 파일에 대한 최소 레코드 수입니다.
Amazon Nova Premier의 배치 추론 작업당 최소 레코드 수	지원되는 각 리전: 100	아니요	Amazon Nova Premier에 대한 배치 추론 작업에서 모든 입력 파일에 대한 최소 레코드 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Claude 3 Haiku의 배치 추론 작업당 최소 레코드 수	지원되는 각 리전: 100	아니요	Claude 3 Haiku에 대한 배치 추론 작업에서 모든 입력 파일에 대한 최소 레코드 수입니다.
Claude 3 Opus의 배치 추론 작업당 최소 레코드 수	지원되는 각 리전: 100	아니요	Claude 3 Opus에 대한 배치 추론 작업에서 모든 입력 파일에 대한 최소 레코드 수입니다.
Claude 3 Sonnet의 배치 추론 작업당 최소 레코드 수	지원되는 각 리전: 100	아니요	Claude 3 Sonnet에 대한 배치 추론 작업에서 모든 입력 파일에 대한 최소 레코드 수입니다.
Claude 3.5 Haiku의 배치 추론 작업당 최소 레코드 수	지원되는 각 리전: 100	아니요	Claude 3.5 Haiku에 대한 배치 추론 작업에서 모든 입력 파일에 대한 최소 레코드 수입니다.
Claude 3.5 Sonnet의 배치 추론 작업당 최소 레코드 수	지원되는 각 리전: 100	아니요	Claude 3.5 Sonnet에 대한 배치 추론 작업에서 모든 입력 파일에 대한 최소 레코드 수입니다.
Claude 3.5 Sonnet v2의 배치 추론 작업당 최소 레코드 수	지원되는 각 리전: 100	아니요	Claude 3.5 Sonnet v2에 대한 배치 추론 작업에서 모든 입력 파일에 대한 최소 레코드 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Claude 3.7 Sonnet의 배치 추론 작업당 최소 레코드 수	지원되는 각 리전: 100	예	Claude 3.7 Sonnet에 대한 배치 추론 작업에서 모든 입력 파일에 대한 최소 레코드 수입니다.
Claude Haiku 4.5에 대한 배치 추론 작업당 최소 레코드 수	지원되는 각 리전: 100	아니요	Claude Haiku 4.5에 대한 배치 추론 작업의 모든 입력 파일에 대한 최소 레코드 수입니다.
Claude Opus 4.5에 대한 배치 추론 작업당 최소 레코드 수	지원되는 각 리전: 100	아니요	Claude Opus 4.5에 대한 배치 추론 작업의 모든 입력 파일에 대한 최소 레코드 수입니다.
Claude Opus 4.6에 대한 배치 추론 작업당 최소 레코드 수	지원되는 각 리전: 100	아니요	Claude Opus 4.6에 대한 배치 추론 작업의 모든 입력 파일에 대한 최소 레코드 수입니다.
Claude Sonnet 4의 배치 추론 작업당 최소 레코드 수	지원되는 각 리전: 100	예	Claude Sonnet 4에 대한 배치 추론 작업에서 모든 입력 파일에 대한 최소 레코드 수입니다.
Claude Sonnet 4.5에 대한 배치 추론 작업당 최소 레코드 수입니다.	지원되는 각 리전: 100	아니요	Claude Sonnet 4.5에 대한 배치 추론 작업의 모든 입력 파일에 대한 최소 레코드 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Claude Sonnet 4.6에 대한 배치 추론 작업당 최소 레코드 수	지원되는 각 리전: 100	아니요	Claude Sonnet 4.6에 대한 배치 추론 작업의 모든 입력 파일에 대한 최소 레코드 수입니다.
DeepSeek V3.2에 대한 배치 추론 작업당 최소 레코드 수	지원되는 각 리전: 100	아니요	DeepSeek V3.2에 대한 배치 추론 작업의 모든 입력 파일에 대한 최소 레코드 수입니다.
DeepSeek v3의 배치 추론 작업당 최소 레코드 수	지원되는 각 리전: 100	아니요	DeepSeek v3에 대한 배치 추론 작업에서 모든 입력 파일에 대한 최소 레코드 수입니다.
Devstral 2 123B에 대한 배치 추론 작업당 최소 레코드 수	지원되는 각 리전: 100	아니요	Devstral 2 123B에 대한 배치 추론 작업의 모든 입력 파일에 대한 최소 레코드 수입니다.
GLM 4.7에 대한 배치 추론 작업당 최소 레코드 수	지원되는 각 리전: 100	아니요	GLM 4.7에 대한 배치 추론 작업의 모든 입력 파일에 대한 최소 레코드 수입니다.
GLM 4.7 Flash에 대한 배치 추론 작업당 최소 레코드 수	지원되는 각 리전: 100	아니요	GLM 4.7 Flash에 대한 배치 추론 작업의 모든 입력 파일에 대한 최소 레코드 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
GLM 5에 대한 배치 추론 작업당 최소 레코드 수	지원되는 각 리전: 100	아니요	GLM 5에 대한 배치 추론 작업의 모든 입력 파일에 대한 최소 레코드 수입니다.
Gemma 3 12B에 대한 배치 추론 작업당 최소 레코드 수	지원되는 각 리전: 100	아니요	Gemma 3 12B에 대한 배치 추론 작업의 모든 입력 파일에 대한 최소 레코드 수입니다.
Gemma 3 27B에 대한 배치 추론 작업당 최소 레코드 수	지원되는 각 리전: 100	아니요	Gemma 3 27B에 대한 배치 추론 작업의 모든 입력 파일에 대한 최소 레코드 수입니다.
Gemma 3 4B에 대한 배치 추론 작업당 최소 레코드 수	지원되는 각 리전: 100	아니요	Gemma 3 4B에 대한 배치 추론 작업의 모든 입력 파일에 대한 최소 레코드 수입니다.
Kimi K2 Thinking에 대한 배치 추론 작업당 최소 레코드 수	지원되는 각 리전: 100	아니요	Kimi K2 Thinking에 대한 배치 추론 작업의 모든 입력 파일에 대한 최소 레코드 수입니다.
Kimi K2.5에 대한 배치 추론 작업당 최소 레코드 수	지원되는 각 리전: 100	아니요	Kimi K2.5에 대한 배치 추론 작업의 모든 입력 파일에 대한 최소 레코드 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Llama 3.1 405B Instruct의 배치 추론 작업당 최소 레코드 수	지원되는 각 리전: 100	아니요	Llama 3.1 405B Instruct에 대한 배치 추론 작업에서 모든 입력 파일에 대한 최소 레코드 수입니다.
Llama 3.1 70B Instruct의 배치 추론 작업당 최소 레코드 수	지원되는 각 리전: 100	아니요	Llama 3.1 70B Instruct에 대한 배치 추론 작업에서 모든 입력 파일에 대한 최소 레코드 수입니다.
Llama 3.1 8B Instruct의 배치 추론 작업당 최소 레코드 수	지원되는 각 리전: 100	아니요	Llama 3.1 8B Instruct에 대한 배치 추론 작업에서 모든 입력 파일에 대한 최소 레코드 수입니다.
Llama 3.2 11B Instruct의 배치 추론 작업당 최소 레코드 수	지원되는 각 리전: 100	아니요	Llama 3.2 11B Instruct에 대한 배치 추론 작업에서 모든 입력 파일에 대한 최소 레코드 수입니다.
Llama 3.2 1B Instruct의 배치 추론 작업당 최소 레코드 수	지원되는 각 리전: 100	아니요	Llama 3.2 1B Instruct에 대한 배치 추론 작업에서 모든 입력 파일에 대한 최소 레코드 수입니다.
Llama 3.2 3B Instruct의 배치 추론 작업당 최소 레코드 수	지원되는 각 리전: 100	아니요	Llama 3.2 3B Instruct에 대한 배치 추론 작업에서 모든 입력 파일에 대한 최소 레코드 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Llama 3.2 90B Instruct의 배치 추론 작업당 최소 레코드 수	지원되는 각 리전: 100	아니요	Llama 3.2 90B Instruct에 대한 배치 추론 작업에서 모든 입력 파일에 대한 최소 레코드 수입니다.
Llama 3.3 70B Instruct의 배치 추론 작업당 최소 레코드 수	지원되는 각 리전: 100	아니요	Llama 3.3 70B Instruct에 대한 배치 추론 작업에서 모든 입력 파일에 대한 최소 레코드 수입니다.
Llama 4 Maverick의 배치 추론 작업당 최소 레코드 수	지원되는 각 리전: 100	아니요	Llama 4 Maverick에 대한 배치 추론 작업에서 모든 입력 파일에 대한 최소 레코드 수입니다.
Llama 4 Scout의 배치 추론 작업당 최소 레코드 수	지원되는 각 리전: 100	아니요	Llama 4 Scout에 대한 배치 추론 작업에서 모든 입력 파일에 대한 최소 레코드 수입니다.
Magistral Small 2509에 대한 배치 추론 작업당 최소 레코드 수	지원되는 각 리전: 100	아니요	Magistral Small 2509에 대한 배치 추론 작업의 모든 입력 파일에 대한 최소 레코드 수입니다.
MiniMax M2에 대한 배치 추론 작업당 최소 레코드 수	지원되는 각 리전: 100	아니요	MiniMax M2에 대한 배치 추론 작업의 모든 입력 파일에 대한 최소 레코드 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
MiniMax M2.1에 대한 배치 추론 작업당 최소 레코드 수	지원되는 각 리전: 100	아니요	MiniMax M2.1에 대한 배치 추론 작업의 모든 입력 파일에 대한 최소 레코드 수입니다.
MiniMax M2.5에 대한 배치 추론 작업당 최소 레코드 수	지원되는 각 리전: 100	아니요	MiniMax M2.5에 대한 배치 추론 작업의 모든 입력 파일에 대한 최소 레코드 수입니다.
Ministral 3 14B에 대한 배치 추론 작업당 최소 레코드 수	지원되는 각 리전: 100	아니요	Ministral 3 14B에 대한 배치 추론 작업의 모든 입력 파일에 대한 최소 레코드 수입니다.
Ministral 3 8B에 대한 배치 추론 작업당 최소 레코드 수	지원되는 각 리전: 100	아니요	Ministral 3 8B에 대한 배치 추론 작업의 모든 입력 파일에 대한 최소 레코드 수입니다.
Ministral 3B에 대한 배치 추론 작업당 최소 레코드 수	지원되는 각 리전: 100	아니요	Ministral 3B에 대한 배치 추론 작업의 모든 입력 파일에 대한 최소 레코드 수입니다.
Mistral Large 2(24.07)의 배치 추론 작업당 최소 레코드 수	지원되는 각 리전: 100	아니요	Mistral Large 2(24.07)에 대한 배치 추론 작업에서 모든 입력 파일에 대한 최소 레코드 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Mistral Large 3에 대한 배치 추론 작업당 최소 레코드 수	지원되는 각 리전: 100	아니요	Mistral Large 3에 대한 배치 추론 작업의 모든 입력 파일에 대한 최소 레코드 수입니다.
Mistral Small의 배치 추론 작업당 최소 레코드 수	지원되는 각 리전: 100	아니요	Mistral Small에 대한 배치 추론 작업에서 모든 입력 파일에 대한 최소 레코드 수입니다.
NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B에 대한 배치 추론 작업당 최소 레코드 수	지원되는 각 리전: 100	아니요	NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B에 대한 배치 추론 작업의 모든 입력 파일에 대한 최소 레코드 수입니다.
NVIDIA Nemotron Nano 12B에 대한 배치 추론 작업당 최소 레코드 수	지원되는 각 리전: 100	아니요	NVIDIA Nemotron Nano 12B에 대한 배치 추론 작업의 모든 입력 파일에 대한 최소 레코드 수입니다.
NVIDIA Nemotron Nano 3 30B에 대한 배치 추론 작업당 최소 레코드 수	지원되는 각 리전: 100	아니요	NVIDIA Nemotron Nano 3 30B에 대한 배치 추론 작업의 모든 입력 파일에 대한 최소 레코드 수입니다.
NVIDIA Nemotron Nano 9B에 대한 배치 추론 작업당 최소 레코드 수	지원되는 각 리전: 100	아니요	NVIDIA Nemotron Nano 9B에 대한 배치 추론 작업의 모든 입력 파일에 대한 최소 레코드 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Nova 2 Lite에 대한 배치 추론 작업당 최소 레코드 수	지원되는 각 리전: 100	아니요	Nova 2 Lite에 대한 배치 추론 작업의 모든 입력 파일에 대한 최소 레코드 수입니다.
Nova Lite V1의 배치 추론 작업당 최소 레코드 수	지원되는 각 리전: 100	아니요	Nova Lite V1에 대한 배치 추론 작업에서 모든 입력 파일에 대한 최소 레코드 수입니다.
Nova Micro V1의 배치 추론 작업당 최소 레코드 수	지원되는 각 리전: 100	아니요	Nova Micro V1에 대한 배치 추론 작업에서 모든 입력 파일에 대한 최소 레코드 수입니다.
Nova Pro V1의 배치 추론 작업당 최소 레코드 수	지원되는 각 리전: 100	아니요	Nova Pro V1에 대한 배치 추론 작업에서 모든 입력 파일에 대한 최소 레코드 수입니다.
OpenAI GPT OSS 120b의 배치 추론 작업당 최소 레코드 수	지원되는 각 리전: 100	아니요	OpenAI GPT OSS 120b에 대한 배치 추론 작업에서 모든 입력 파일에 대한 최소 레코드 수입니다.
OpenAI GPT OSS 20b의 배치 추론 작업당 최소 레코드 수	지원되는 각 리전: 100	아니요	OpenAI GPT OSS 20b에 대한 배치 추론 작업에서 모든 입력 파일에 대한 최소 레코드 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
OpenAI GPT OSS Safeguard 120b에 대한 배치 추론 작업당 최소 레코드 수	지원되는 각 리전: 100	아니요	OpenAI GPT OSS Safeguard 120b에 대한 배치 추론 작업의 모든 입력 파일에 대한 최소 레코드 수입니다.
OpenAI GPT OSS Safeguard 20b에 대한 배치 추론 작업당 최소 레코드 수	지원되는 각 리전: 100	아니요	OpenAI GPT OSS Safeguard 20b에 대한 배치 추론 작업의 모든 입력 파일에 대한 최소 레코드 수입니다.
Qwen3 235B의 배치 추론 작업당 최소 레코드 수	지원되는 각 리전: 100	아니요	Qwen3 235B에 대한 배치 추론 작업에서 모든 입력 파일에 대한 최소 레코드 수입니다.
Qwen3 32B의 배치 추론 작업당 최소 레코드 수	지원되는 각 리전: 100	아니요	Qwen3 32B에 대한 배치 추론 작업에서 모든 입력 파일에 대한 최소 레코드 수입니다.
Qwen3 Coder 30B의 배치 추론 작업당 최소 레코드 수	지원되는 각 리전: 100	아니요	Qwen3 Coder 30B에 대한 배치 추론 작업에서 모든 입력 파일에 대한 최소 레코드 수입니다.
Qwen3 Coder 480B의 배치 추론 작업당 최소 레코드 수	지원되는 각 리전: 100	아니요	Qwen3 Coder 480B에 대한 배치 추론 작업에서 모든 입력 파일에 대한 최소 레코드 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Qwen3 Coder Next에 대한 배치 추론 작업당 최소 레코드 수	지원되는 각 리전: 100	아니요	Qwen3 Coder Next에 대한 배치 추론 작업의 모든 입력 파일에 대한 최소 레코드 수입니다.
Qwen3 Next 80B에 대한 배치 추론 작업당 최소 레코드 수	지원되는 각 리전: 100	아니요	Qwen3 Next 80B에 대한 배치 추론 작업의 모든 입력 파일에 대한 최소 레코드 수입니다.
Qwen3 VL 235B에 대한 배치 추론 작업당 최소 레코드 수	지원되는 각 리전: 100	아니요	Qwen3 VL 235B에 대한 배치 추론 작업의 모든 입력 파일에 대한 최소 레코드 수입니다.
Titan Multimodal Embeddings G1의 배치 추론 작업당 최소 레코드 수	지원되는 각 리전: 100	아니요	Titan Multimodal Embeddings G1에 대한 배치 추론 작업에서 모든 입력 파일에 대한 최소 레코드 수입니다.
Titan Text Embeddings V2의 배치 추론 작업당 최소 레코드 수	지원되는 각 리전: 100	아니요	Titan Text Embeddings V2에 대한 배치 추론 작업에서 모든 입력 파일에 대한 최소 레코드 수입니다.
Voxtral Mini 3B 2507에 대한 배치 추론 작업당 최소 레코드 수	지원되는 각 리전: 100	아니요	Voxtral Mini 3B 2507에 대한 배치 추론 작업의 모든 입력 파일에 대한 최소 레코드 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Voxtral Small 24B 2507에 대한 배치 추론 작업당 최소 레코드 수	지원되는 각 리전: 100	아니요	Voxtral Small 24B 2507에 대한 배치 추론 작업의 모든 입력 파일에 대한 최소 레코드 수입니다.
Writer Palmyra Vision 7B에 대한 배치 추론 작업당 최소 레코드 수	지원되는 각 리전: 100	아니요	Writer Palmyra Vision 7B에 대한 배치 추론 작업의 모든 입력 파일에 대한 최소 레코드 수입니다.
Amazon Nova Pro V1에 대한 모델 호출 일일 최대 지연 시간 최적화 토큰	지원되는 각 리전: 57,600,000	아니요	Amazon Nova Pro V1에 대해 하루에 지연 시간 최적화 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 토큰 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
AI21 Labs Jamba 1.5 Large의 일일 모델 호출 최대 토큰 수(리전 간 호출의 경우 두 배)	지원되는 각 리전: 432,000,000	아니요	AI21 Labs Jamba 1.5 Large의 모델 추론을 위한 일일 최대 토큰입니다. Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합계를 합산합니다. 교차 리전 직접 호출의 경우 두 배가 되며, 승인된 TPM 증가의 경우에는 적용되지 않습니다.
AI21 Labs Jamba 1.5 Mini의 일일 모델 호출 최대 토큰 수(리전 간 호출의 경우 두 배)	지원되는 각 리전: 432,000,000	아니요	AI21 Labs Jamba 1.5 Mini의 모델 추론을 위한 일일 최대 토큰입니다. Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합계를 합산합니다. 교차 리전 직접 호출의 경우 두 배가 되며, 승인된 TPM 증가의 경우에는 적용되지 않습니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Amazon Nova 2 Lite의 일일 모델 호출 최대 토큰 수(리전 간 호출의 경우 두 배)	지원되는 각 리전: 5,760,000,000	아니요	Amazon Nova 2 Lite의 모델 추론을 위한 일일 최대 토큰입니다. Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합계를 합산합니다. 교차 리전 직접 호출의 경우 두 배가 되며, 승인된 TPM 증가의 경우에는 적용되지 않습니다.
Amazon Nova 2 Omni의 일일 모델 호출 최대 토큰 수(리전 간 호출의 경우 두 배)	지원되는 각 리전: 5,760,000,000	아니요	Amazon Nova 2 Omni의 모델 추론을 위한 일일 최대 토큰입니다. Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합계를 합산합니다. 교차 리전 직접 호출의 경우 두 배가 되며, 승인된 TPM 증가의 경우에는 적용되지 않습니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Amazon Nova 2 Pro 미리 보기의 일일 모델 호출 최대 토큰 수(리전 간 호출의 경우 두 배)	지원되는 각 리전: 720,000,000	아니요	Amazon Nova 2 Pro 미리 보기의 모델 추론을 위한 일일 최대 토큰입니다. Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합계를 합산합니다. 교차 리전 직접 호출의 경우 두 배가 되며, 승인된 TPM 증가의 경우에는 적용되지 않습니다.
Amazon Nova Lite의 일일 모델 호출 최대 토큰 수(리전 간 호출의 경우 두 배)	지원되는 각 리전: 5,760,000,000	아니요	Amazon Nova Lite의 모델 추론을 위한 일일 최대 토큰입니다. Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합계를 합산합니다. 교차 리전 직접 호출의 경우 두 배가 되며, 승인된 TPM 증가의 경우에는 적용되지 않습니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Amazon Nova Micro의 일일 모델 호출 최대 토큰 수(리전 간 호출의 경우 두 배)	지원되는 각 리전: 5,760,000,000	아니요	Amazon Nova Micro의 모델 추론을 위한 일일 최대 토큰입니다. Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합계를 합산합니다. 교차 리전 직접 호출의 경우 두 배가 되며, 승인된 TPM 증가의 경우에는 적용되지 않습니다.
Amazon Nova Premier V1에 대한 일일 모델 간접 호출 최대 토큰(교차 리전 직접 호출의 경우 두 배)	지원되는 각 리전: 1,440,000,000	아니요	Amazon Nova Premier V1의 모델 추론을 위한 일일 최대 토큰 수입니다. Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합계를 합산합니다. 교차 리전 직접 호출의 경우 두 배가 되며, 승인된 TPM 증가의 경우에는 적용되지 않습니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Amazon Nova Pro의 일일 모델 호출 최대 토큰 수(리전 간 호출의 경우 두 배)	지원되는 각 리전: 1,440,000,000	아니요	Amazon Nova Pro의 모델 추론을 위한 일일 최대 토큰입니다. Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합계를 합산합니다. 교차 리전 직접 호출의 경우 두 배가 되며, 승인된 TPM 증가의 경우에는 적용되지 않습니다.
Anthropic Claude 3 Haiku의 일일 모델 호출 최대 토큰 수(교차 리전 호출의 경우 두 배)	us-east-1: 2,880,000,000 us-west-2: 2,880,000,000 ap-northeast-1: 288,000,000 ap-southeast-1: 288,000,000 지원되는 다른 각 리전: 432,000,000	아니요	Anthropic Claude 3 Haiku의 모델 추론을 위한 일일 최대 토큰입니다. Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합계를 합산합니다. 교차 리전 직접 호출의 경우 두 배가 되며, 승인된 TPM 증가의 경우에는 적용되지 않습니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Anthropic Claude 3.5 Haiku의 일일 모델 호출 최대 토큰 수(교차 리전 호출의 경우 두 배)	지원되는 각 리전: 2,880,000,000	아니요	Anthropic Claude 3.5 Haiku의 모델 추론을 위한 일일 최대 토큰입니다. Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합계를 합산합니다. 교차 리전 직접 호출의 경우 두 배가 되며, 승인된 TPM 증가의 경우에는 적용되지 않습니다.
Anthropic Claude 3.5 Sonnet V1의 일일 모델 호출 최대 토큰 수(리전 간 호출의 경우 두 배)	지원되는 각 리전: 2,880,000,000	아니요	Anthropic Claude 3.5 Sonnet V1의 모델 추론을 위한 일일 최대 토큰입니다. Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합계를 합산합니다. 교차 리전 직접 호출의 경우 두 배가 되며, 승인된 TPM 증가의 경우에는 적용되지 않습니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Anthropic Claude 3.5 Sonnet V2의 일일 모델 호출 최대 토큰 수(교차 리전 호출의 경우 두 배)	us-east-1: 2,880,000,000 us-west-2: 2,880,000,000 지원되는 다른 각 리전: 576,000,000	아니요	Anthropic Claude 3.5 Sonnet V2의 모델 추론을 위한 일일 최대 토큰입니다. Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합계를 합산합니다. 교차 리전 직접 호출의 경우 두 배가 되며, 승인된 TPM 증가의 경우에는 적용되지 않습니다.
Anthropic Claude 3.7 Sonnet V1에 대한 일일 모델 간접 호출 최대 토큰(교차 리전 직접 호출의 경우 두 배)	지원되는 각 리전: 720,000,000	아니요	Anthropic Claude 3.7 Sonnet V1의 모델 추론을 위한 일일 최대 토큰 수입니다. Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합계를 합산합니다. 교차 리전 직접 호출의 경우 두 배가 되며, 승인된 TPM 증가의 경우에는 적용되지 않습니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Anthropic Claude Fable 5의 일일 모델 호출 최대 토큰 수(리전 간 호출의 경우 두 배)	지원되는 각 리전: 144,000,000	아니요	Anthropic Claude Fable 5의 모델 추론을 위한 일일 최대 토큰입니다. Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합계를 합산합니다. 교차 리전 직접 호출의 경우 두 배가 되며, 승인된 TPM 증가의 경우에는 적용되지 않습니다.
Anthropic Claude Haiku 4.5에 대한 일일 모델 간접 호출 최대 토큰(교차 리전 직접 호출의 경우 두 배)	지원되는 각 리전: 3,600,000,000	아니요	Anthropic Claude Haiku 4.5의 모델 추론을 위한 일일 최대 토큰 수입니다. Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합계를 합산합니다. 교차 리전 직접 호출의 경우 두 배가 되며, 승인된 TPM 증가의 경우에는 적용되지 않습니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Anthropic Claude Opus 4 V1에 대한 일일 모델 간접 호출 최대 토큰(교차 리전 직접 호출의 경우 두 배)	지원되는 각 리전: 144,000,000	아니요	Anthropic Claude Opus 4 V1의 모델 추론을 위한 일일 최대 토큰 수입니다. Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합계를 합산합니다. 교차 리전 직접 호출의 경우 두 배가 되며, 승인된 TPM 증가의 경우에는 적용되지 않습니다.
Anthropic Claude Opus 4.1에 대한 일일 모델 간접 호출 최대 토큰(교차 리전 직접 호출의 경우 두 배)	지원되는 각 리전: 360,000,000	아니요	Anthropic Claude Opus 4.1의 모델 추론을 위한 일일 최대 토큰 수입니다. Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합계를 합산합니다. 교차 리전 직접 호출의 경우 두 배가 되며, 승인된 TPM 증가의 경우에는 적용되지 않습니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Anthropic Claude Opus 4.5의 일일 모델 호출 최대 토큰 수(교차 리전 호출의 경우 두 배)	지원되는 각 리전: 1,440,000,000	아니요	Anthropic Claude Opus 4.5의 모델 추론을 위한 일일 최대 토큰입니다. Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합계를 합산합니다. 교차 리전 직접 호출의 경우 두 배가 되며, 승인된 TPM 증가의 경우에는 적용되지 않습니다.
Anthropic Claude Opus 4.6 V1의 일일 모델 호출 최대 토큰 수(교차 리전 호출의 경우 두 배)	지원되는 각 리전: 2,160,000,000	아니요	Anthropic Claude Opus 4.6 V1의 모델 추론을 위한 일일 최대 토큰입니다. Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합계를 합산합니다. 교차 리전 직접 호출의 경우 두 배가 되며, 승인된 TPM 증가의 경우에는 적용되지 않습니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Anthropic Claude Opus 4.7의 일일 모델 호출 최대 토큰 수(교차 리전 호출의 경우 두 배)	지원되는 각 리전: 21,600,000,000	아니요	Anthropic Claude Opus 4.7의 모델 추론을 위한 일일 최대 토큰입니다. Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합계를 합산합니다. 교차 리전 직접 호출의 경우 두 배가 되며, 승인된 TPM 증가의 경우에는 적용되지 않습니다.
Anthropic Claude Opus 4.8의 일일 모델 호출 최대 토큰 수(교차 리전 호출의 경우 두 배)	지원되는 각 리전: 21,600,000,000	아니요	Anthropic Claude Opus 4.8의 모델 추론을 위한 일일 최대 토큰입니다. Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합계를 합산합니다. 교차 리전 직접 호출의 경우 두 배가 되며, 승인된 TPM 증가의 경우에는 적용되지 않습니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Anthropic Claude Sonnet 4 V1에 대한 일일 모델 간접 호출 최대 토큰(교차 리전 직접 호출의 경우 두 배)	지원되는 각 리전: 144,000,000	아니요	Anthropic Claude Sonnet 4 V1의 모델 추론을 위한 일일 최대 토큰 수입니다. Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합계를 합산합니다. 교차 리전 직접 호출의 경우 두 배가 되며, 승인된 TPM 증가의 경우에는 적용되지 않습니다.
Anthropic Claude Sonnet 4 V1 1M Context Length에 대한 일일 모델 간접 호출 최대 토큰(교차 리전 직접 호출의 경우 두 배)	지원되는 각 리전: 720,000,000	아니요	Anthropic Claude Sonnet 4 V1 1M Context Length의 모델 추론을 위한 일일 최대 토큰 수입니다. Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합계를 합산합니다. 교차 리전 직접 호출의 경우 두 배가 되며, 승인된 TPM 증가의 경우에는 적용되지 않습니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1에 대한 일일 모델 간접 호출 최대 토큰(교차 리전 직접 호출의 경우 두 배)	지원되는 각 리전: 3,600,000,000	아니요	Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1의 모델 추론을 위한 일일 최대 토큰 수입니다. Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합계를 합산합니다. 교차 리전 직접 호출의 경우 두 배가 되며, 승인된 TPM 증가의 경우에는 적용되지 않습니다.
Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1 1M Context Length에 대한 일일 모델 간접 호출 최대 토큰(교차 리전 직접 호출의 경우 두 배)	지원되는 각 리전: 720,000,000	아니요	Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1 1M Context Length의 모델 추론을 위한 일일 최대 토큰 수입니다. Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합계를 합산합니다. 교차 리전 직접 호출의 경우 두 배가 되며, 승인된 TPM 증가의 경우에는 적용되지 않습니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Anthropic Claude Sonnet 4.6의 일일 모델 호출 최대 토큰 수(교차 리전 호출의 경우 두 배)	지원되는 각 리전: 4,320,000,000	아니요	Anthropic Claude Sonnet 4.6의 모델 추론을 위한 일일 최대 토큰입니다. Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합계를 합산합니다. 교차 리전 직접 호출의 경우 두 배가 되며, 승인된 TPM 증가의 경우에는 적용되지 않습니다.
Cohere Embed V4에 대한 일일 모델 간접 호출 최대 토큰(교차 리전 직접 호출의 경우 두 배)	지원되는 각 리전: 216,000,000	아니요	Cohere Embed V4의 모델 추론을 위한 일일 최대 토큰 수입니다. Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합계를 합산합니다. 교차 리전 직접 호출의 경우 두 배가 되며, 승인된 TPM 증가의 경우에는 적용되지 않습니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
DeepSeek R1 V1에 대한 일일 모델 간접 호출 최대 토큰(교차 리전 직접 호출의 경우 두 배)	지원되는 각 리전: 144,000,000	아니요	DeepSeek R1 V1의 모델 추론을 위한 일일 최대 토큰 수입니다. Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합계를 합산합니다. 교차 리전 직접 호출의 경우 두 배가 되며, 승인된 TPM 증가의 경우에는 적용되지 않습니다.
DeepSeek V3 V1에 대한 일일 모델 간접 호출 최대 토큰(교차 리전 직접 호출의 경우 두 배)	지원되는 각 리전: 144,000,000,000	아니요	DeepSeek V3 V1의 모델 추론을 위한 일일 최대 토큰 수입니다. Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합계를 합산합니다. 교차 리전 직접 호출의 경우 두 배가 되며, 승인된 TPM 증가의 경우에는 적용되지 않습니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
DeepSeek V3.2의 일일 모델 호출 최대 토큰 수(리전 간 호출의 경우 두 배)	지원되는 각 리전: 144,000,000,000	아니요	DeepSeek V3.2의 모델 추론을 위한 일일 최대 토큰입니다. Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합계를 합산합니다. 교차 리전 직접 호출의 경우 두 배가 되며, 승인된 TPM 증가의 경우에는 적용되지 않습니다.
GPT OSS Safeguard 120B의 일일 모델 호출 최대 토큰 수(리전 간 호출의 경우 두 배)	지원되는 각 리전: 144,000,000,000	아니요	GPT OSS Safeguard 120B의 모델 추론을 위한 일일 최대 토큰입니다. Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합계를 합산합니다. 교차 리전 직접 호출의 경우 두 배가 되며, 승인된 TPM 증가의 경우에는 적용되지 않습니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
GPT OSS Safeguard 20B의 일일 모델 호출 최대 토큰 수(리전 간 호출의 경우 두 배)	지원되는 각 리전: 144,000,000,000	아니요	GPT OSS Safeguard 20B의 모델 추론을 위한 일일 최대 토큰입니다. Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합계를 합산합니다. 교차 리전 직접 호출의 경우 두 배가 되며, 승인된 TPM 증가의 경우에는 적용되지 않습니다.
Gemma 3 12B의 일일 모델 호출 최대 토큰 수(교차 리전 호출의 경우 두 배)	지원되는 각 리전: 144,000,000,000	아니요	Gemma 3 12B에 대한 모델 추론을 위한 일일 최대 토큰입니다. Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합계를 합산합니다. 교차 리전 직접 호출의 경우 두 배가 되며, 승인된 TPM 증가의 경우에는 적용되지 않습니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Gemma 3 27B의 일일 모델 호출 최대 토큰 수(교차 리전 호출의 경우 두 배)	지원되는 각 리전: 144,000,000,000	아니요	Gemma 3 27B에 대한 모델 추론을 위한 일일 최대 토큰입니다. Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합계를 합산합니다. 교차 리전 직접 호출의 경우 두 배가 되며, 승인된 TPM 증가의 경우에는 적용되지 않습니다.
Gemma 3 4B의 일일 모델 호출 최대 토큰 수(교차 리전 호출의 경우 두 배)	지원되는 각 리전: 144,000,000,000	아니요	Gemma 3 4B의 모델 추론을 위한 일일 최대 토큰입니다. Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합계를 합산합니다. 교차 리전 직접 호출의 경우 두 배가 되며, 승인된 TPM 증가의 경우에는 적용되지 않습니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Kimi K2 Thinking의 일일 모델 호출 최대 토큰 수(리전 간 호출의 경우 두 배)	지원되는 각 리전: 144,000,000,000	아니요	Kimi K2 Thinking의 모델 추론을 위한 일일 최대 토큰입니다. Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합계를 합산합니다. 교차 리전 직접 호출의 경우 두 배가 되며, 승인된 TPM 증가의 경우에는 적용되지 않습니다.
Magistral Small 1.2의 일일 모델 호출 최대 토큰 수(교차 리전 호출의 경우 두 배)	지원되는 각 리전: 144,000,000,000	아니요	Magistral Small 1.2의 모델 추론을 위한 일일 최대 토큰입니다. Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합계를 합산합니다. 교차 리전 직접 호출의 경우 두 배가 되며, 승인된 TPM 증가의 경우에는 적용되지 않습니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Meta Llama 3.2 11B Instruct의 일일 모델 호출 최대 토큰 수(교차 리전 호출의 경우 두 배)	지원되는 각 리전: 432,000,000	아니요	Meta Llama 3.2 11B Instruct의 모델 추론을 위한 일일 최대 토큰입니다. Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합계를 합산합니다. 교차 리전 직접 호출의 경우 두 배가 되며, 승인된 TPM 증가의 경우에는 적용되지 않습니다.
Meta Llama 3.2 1B Instruct의 일일 모델 호출 최대 토큰 수(교차 리전 호출의 경우 두 배)	지원되는 각 리전: 432,000,000	아니요	Meta Llama 3.2 1B Instruct의 모델 추론을 위한 일일 최대 토큰입니다. Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합계를 합산합니다. 교차 리전 직접 호출의 경우 두 배가 되며, 승인된 TPM 증가의 경우에는 적용되지 않습니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Meta Llama 3.2 3B Instruct의 일일 모델 호출 최대 토큰 수(교차 리전 호출의 경우 두 배)	지원되는 각 리전: 432,000,000	아니요	Meta Llama 3.2 3B Instruct의 모델 추론을 위한 일일 최대 토큰입니다. Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합계를 합산합니다. 교차 리전 직접 호출의 경우 두 배가 되며, 승인된 TPM 증가의 경우에는 적용되지 않습니다.
Meta Llama 3.2 90B Instruct의 일일 모델 호출 최대 토큰 수(교차 리전 호출의 경우 두 배)	지원되는 각 리전: 432,000,000	아니요	Meta Llama 3.2 90B Instruct의 모델 추론을 위한 일일 최대 토큰입니다. Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합계를 합산합니다. 교차 리전 직접 호출의 경우 두 배가 되며, 승인된 TPM 증가의 경우에는 적용되지 않습니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Meta Llama 4 Maverick V1의 일일 모델 호출 최대 토큰 수(교차 리전 호출의 경우 두 배)	지원되는 각 리전: 432,000,000	아니요	Meta Llama 4 Maverick V1의 모델 추론을 위한 일일 최대 토큰입니다. Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합계를 합산합니다. 교차 리전 직접 호출의 경우 두 배가 되며, 승인된 TPM 증가의 경우에는 적용되지 않습니다.
Meta Llama 4 Scout V1의 일일 모델 호출 최대 토큰 수(교차 리전 호출의 경우 두 배)	지원되는 각 리전: 432,000,000	아니요	Meta Llama 4 Scout V1의 모델 추론을 위한 일일 최대 토큰입니다. Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합계를 합산합니다. 교차 리전 직접 호출의 경우 두 배가 되며, 승인된 TPM 증가의 경우에는 적용되지 않습니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
MiniMax M2.5의 일일 모델 호출 최대 토큰 수(리전 간 호출의 경우 두 배)	지원되는 각 리전: 144,000,000,000	아니요	MiniMax M2.5의 모델 추론을 위한 일일 최대 토큰입니다. Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합계를 합산합니다. 교차 리전 직접 호출의 경우 두 배가 되며, 승인된 TPM 증가의 경우에는 적용되지 않습니다.
미니맥스 M2의 일일 모델 호출 최대 토큰 수(리전 간 호출의 경우 두 배)	지원되는 각 리전: 144,000,000,000	아니요	미니맥스 M2의 모델 추론을 위한 일일 최대 토큰입니다. Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합계를 합산합니다. 교차 리전 직접 호출의 경우 두 배가 되며, 승인된 TPM 증가의 경우에는 적용되지 않습니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
미니맥스 M2.1의 일일 모델 호출 최대 토큰 수(교차 리전 호출의 경우 두 배)	지원되는 각 리전: 144,000,000,000	아니요	Minimax M2.1의 모델 추론을 위한 일일 최대 토큰입니다. Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합계를 합산합니다. 교차 리전 직접 호출의 경우 두 배가 되며, 승인된 TPM 증가의 경우에는 적용되지 않습니다.
미니스트럴 14B 3.0의 일일 모델 호출 최대 토큰 수(리전 간 호출의 경우 두 배)	지원되는 각 리전: 144,000,000,000	아니요	미니스트럴 14B 3.0의 모델 추론을 위한 일일 최대 토큰입니다. Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합계를 합산합니다. 교차 리전 직접 호출의 경우 두 배가 되며, 승인된 TPM 증가의 경우에는 적용되지 않습니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
미니스트럴 3B 3.0의 일일 모델 호출 최대 토큰 수(리전 간 호출의 경우 두 배)	지원되는 각 리전: 144,000,000,000	아니요	Ministral 3B 3.0의 모델 추론을 위한 일일 최대 토큰입니다. Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합계를 합산합니다. 교차 리전 직접 호출의 경우 두 배가 되며, 승인된 TPM 증가의 경우에는 적용되지 않습니다.
미니스트럴 8B 3.0의 일일 모델 호출 최대 토큰 수(교차 리전 호출의 경우 두 배)	지원되는 각 리전: 144,000,000,000	아니요	미니스트럴 8B 3.0의 모델 추론을 위한 일일 최대 토큰입니다. Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합계를 합산합니다. 교차 리전 직접 호출의 경우 두 배가 되며, 승인된 TPM 증가의 경우에는 적용되지 않습니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Mistral AI Mistral 7B Instruct의 일일 모델 호출 최대 토큰 수(교차 리전 호출의 경우 두 배)	지원되는 각 리전: 432,000,000	아니요	Mistral AI Mistral 7B Instruct의 모델 추론을 위한 일일 최대 토큰입니다. Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합계를 합산합니다. 교차 리전 직접 호출의 경우 두 배가 되며, 승인된 TPM 증가의 경우에는 적용되지 않습니다.
Mistral AI Mistral Large의 일일 모델 호출 최대 토큰 수(리전 간 호출의 경우 두 배)	지원되는 각 리전: 432,000,000	아니요	Mistral AI Mistral Large의 모델 추론을 위한 일일 최대 토큰입니다. Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합계를 합산합니다. 교차 리전 직접 호출의 경우 두 배가 되며, 승인된 TPM 증가의 경우에는 적용되지 않습니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Mistral AI Mistral Small의 일일 모델 호출 최대 토큰 수(교차 리전 호출의 경우 두 배)	지원되는 각 리전: 432,000,000	아니요	Mistral AI Mistral Small의 모델 추론을 위한 일일 최대 토큰입니다. Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합계를 합산합니다. 교차 리전 직접 호출의 경우 두 배가 되며, 승인된 TPM 증가의 경우에는 적용되지 않습니다.
Mistral AI Mixtral 8X7B Instruct의 일일 모델 호출 최대 토큰 수(교차 리전 호출의 경우 두 배)	지원되는 각 리전: 432,000,000	아니요	Mistral AI Mixtral 8X7B Instruct의 모델 추론을 위한 일일 최대 토큰입니다. Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합계를 합산합니다. 교차 리전 직접 호출의 경우 두 배가 되며, 승인된 TPM 증가의 경우에는 적용되지 않습니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Mistral Devstral 2 123b의 일일 모델 호출 최대 토큰 수(교차 리전 호출의 경우 두 배)	지원되는 각 리전: 144,000,000,000	아니요	Mistral Devstral 2 123b의 모델 추론을 위한 일일 최대 토큰입니다. Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합계를 합산합니다. 교차 리전 직접 호출의 경우 두 배가 되며, 승인된 TPM 증가의 경우에는 적용되지 않습니다.
Mistral Large 3의 일일 모델 호출 최대 토큰 수(교차 리전 호출의 경우 두 배)	지원되는 각 리전: 144,000,000,000	아니요	Mistral Large 3의 모델 추론을 위한 일일 최대 토큰입니다. Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합계를 합산합니다. 교차 리전 직접 호출의 경우 두 배가 되며, 승인된 TPM 증가의 경우에는 적용되지 않습니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Mistral Pixtral Large 25.02 V1의 일일 모델 호출 최대 토큰 수(교차 리전 호출의 경우 두 배)	지원되는 각 리전: 57,600,000	아니요	Mistral Pixtral Large 25.02 V1의 모델 추론을 위한 일일 최대 토큰입니다. Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합계를 합산합니다. 교차 리전 직접 호출의 경우 두 배가 되며, 승인된 TPM 증가의 경우에는 적용되지 않습니다.
Moonshot AI Kimi K2.5의 일일 모델 호출 최대 토큰 수(교차 리전 호출의 경우 두 배)	지원되는 각 리전: 144,000,000,000	아니요	Moonshot AI Kimi K2.5의 모델 추론을 위한 일일 최대 토큰입니다. Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합계를 합산합니다. 교차 리전 직접 호출의 경우 두 배가 되며, 승인된 TPM 증가의 경우에는 적용되지 않습니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B의 일일 모델 호출 최대 토큰 수(리전 간 호출의 경우 두 배)	지원되는 각 리전: 144,000,000,000	아니요	NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B의 모델 추론을 위한 일일 최대 토큰입니다. Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합계를 합산합니다. 교차 리전 직접 호출의 경우 두 배가 되며, 승인된 TPM 증가의 경우에는 적용되지 않습니다.
NVIDIA Nemotron Nano 2의 일일 모델 호출 최대 토큰 수(교차 리전 호출의 경우 두 배)	지원되는 각 리전: 144,000,000,000	아니요	NVIDIA Nemotron Nano 2의 모델 추론을 위한 일일 최대 토큰입니다. Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합계를 합산합니다. 교차 리전 직접 호출의 경우 두 배가 되며, 승인된 TPM 증가의 경우에는 적용되지 않습니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
NVIDIA Nemotron Nano 2 VL의 일일 모델 호출 최대 토큰 수(리전 간 호출의 경우 두 배)	지원되는 각 리전: 144,000,000,000	아니요	NVIDIA Nemotron Nano 2 VL의 모델 추론을 위한 일일 최대 토큰입니다. Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합계를 합산합니다. 교차 리전 직접 호출의 경우 두 배가 되며, 승인된 TPM 증가의 경우에는 적용되지 않습니다.
Nemotron Nano 3 30B의 일일 모델 호출 최대 토큰 수(교차 리전 호출의 경우 두 배)	지원되는 각 리전: 144,000,000,000	아니요	Nemotron Nano 3 30B의 모델 추론을 위한 일일 최대 토큰입니다. Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합계를 합산합니다. 교차 리전 직접 호출의 경우 두 배가 되며, 승인된 TPM 증가의 경우에는 적용되지 않습니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
OpenAI GPT OSS 120B에 대한 일일 모델 간접 호출 최대 토큰(교차 리전 직접 호출의 경우 두 배)	지원되는 각 리전: 144,000,000,000	아니요	OpenAI GPT OSS 120B의 모델 추론을 위한 일일 최대 토큰 수입니다. Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합계를 합산합니다. 교차 리전 직접 호출의 경우 두 배가 되며, 승인된 TPM 증가의 경우에는 적용되지 않습니다.
OpenAI GPT OSS 20B에 대한 일일 모델 간접 호출 최대 토큰(교차 리전 직접 호출의 경우 두 배)	지원되는 각 리전: 144,000,000,000	아니요	OpenAI GPT OSS 20B의 모델 추론을 위한 일일 최대 토큰 수입니다. Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합계를 합산합니다. 교차 리전 직접 호출의 경우 두 배가 되며, 승인된 TPM 증가의 경우에는 적용되지 않습니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Qwen3 235B a22b 2507 V1에 대한 일일 모델 간접 호출 최대 토큰(교차 리전 직접 호출의 경우 두 배)	지원되는 각 리전: 144,000,000,000	아니요	Qwen3 235B a22b 2507 V1의 모델 추론을 위한 일일 최대 토큰 수입니다. Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합계를 합산합니다. 교차 리전 직접 호출의 경우 두 배가 되며, 승인된 TPM 증가의 경우에는 적용되지 않습니다.
Qwen3 32B V1에 대한 일일 모델 간접 호출 최대 토큰(교차 리전 직접 호출의 경우 두 배)	지원되는 각 리전: 144,000,000,000	아니요	Qwen3 32B V1의 모델 추론을 위한 일일 최대 토큰 수입니다. Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합계를 합산합니다. 교차 리전 직접 호출의 경우 두 배가 되며, 승인된 TPM 증가의 경우에는 적용되지 않습니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Qwen3 Coder 30B a3b V1에 대한 일일 모델 간접 호출 최대 토큰(교차 리전 직접 호출의 경우 두 배)	지원되는 각 리전: 144,000,000,000	아니요	Qwen3 Coder 30B a3b V1의 모델 추론을 위한 일일 최대 토큰 수입니다. Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합계를 합산합니다. 교차 리전 직접 호출의 경우 두 배가 되며, 승인된 TPM 증가의 경우에는 적용되지 않습니다.
Qwen3 Coder 480B a35b V1에 대한 일일 모델 간접 호출 최대 토큰(교차 리전 직접 호출의 경우 두 배)	지원되는 각 리전: 144,000,000,000	아니요	Qwen3 Coder 480B a35b V1의 모델 추론을 위한 일일 최대 토큰 수입니다. Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합계를 합산합니다. 교차 리전 직접 호출의 경우 두 배가 되며, 승인된 TPM 증가의 경우에는 적용되지 않습니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Qwen3 Coder Next의 일일 모델 호출 최대 토큰 수(리전 간 호출의 경우 두 배)	지원되는 각 리전: 144,000,000,000	아니요	Qwen3 Coder Next의 모델 추론을 위한 일일 최대 토큰입니다. Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합계를 합산합니다. 교차 리전 직접 호출의 경우 두 배가 되며, 승인된 TPM 증가의 경우에는 적용되지 않습니다.
Qwen3 Next 80B A3B의 일일 모델 호출 최대 토큰 수(리전 간 호출의 경우 두 배)	지원되는 각 리전: 144,000,000,000	아니요	Qwen3 Next 80B A3B에 대한 모델 추론을 위한 일일 최대 토큰입니다. Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합계를 합산합니다. 교차 리전 직접 호출의 경우 두 배가 되며, 승인된 TPM 증가의 경우에는 적용되지 않습니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Qwen3 VL 235B A22B의 일일 모델 호출 최대 토큰 수(교차 리전 호출의 경우 두 배)	지원되는 각 리전: 144,000,000,000	아니요	Qwen3 VL 235B A22B의 모델 추론을 위한 일일 최대 토큰입니다. Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합계를 합산합니다. 교차 리전 직접 호출의 경우 두 배가 되며, 승인된 TPM 증가의 경우에는 적용되지 않습니다.
Voxtral Mini 1.0의 일일 모델 호출 최대 토큰 수(교차 리전 호출의 경우 두 배)	지원되는 각 리전: 144,000,000,000	아니요	Voxtral Mini 1.0의 모델 추론을 위한 일일 최대 토큰입니다. Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합계를 합산합니다. 교차 리전 직접 호출의 경우 두 배가 되며, 승인된 TPM 증가의 경우에는 적용되지 않습니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Voxtral Small 1.0의 일일 모델 호출 최대 토큰 수(교차 리전 호출의 경우 두 배)	지원되는 각 리전: 144,000,000,000	아니요	Voxtral Small 1.0의 모델 추론을 위한 일일 최대 토큰입니다. Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합계를 합산합니다. 교차 리전 직접 호출의 경우 두 배가 되며, 승인된 TPM 증가의 경우에는 적용되지 않습니다.
라이터 AI Palmyra X4 V1의 일일 모델 호출 최대 토큰 수(리전 간 호출의 경우 두 배)	지원되는 각 리전: 108,000,000	아니요	라이터 AI Palmyra X4 V1의 모델 추론을 위한 일일 최대 토큰입니다. Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합계를 합산합니다. 교차 리전 직접 호출의 경우 두 배가 되며, 승인된 TPM 증가의 경우에는 적용되지 않습니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
라이터 AI Palmyra X5 V1의 일일 모델 호출 최대 토큰 수(리전 간 호출의 경우 두 배)	지원되는 각 리전: 108,000,000	아니요	라이터 AI Palmyra X5 V1의 모델 추론을 위한 일일 최대 토큰입니다. Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합계를 합산합니다. 교차 리전 직접 호출의 경우 두 배가 되며, 승인된 TPM 증가의 경우에는 적용되지 않습니다.
라이터 팔미라 비전 7B의 일일 모델 호출 최대 토큰 수(리전 간 호출의 경우 두 배)	지원되는 각 리전: 144,000,000,000	아니요	라이터 팔미라 비전 7B의 모델 추론을 위한 일일 최대 토큰입니다. Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합계를 합산합니다. 교차 리전 직접 호출의 경우 두 배가 되며, 승인된 TPM 증가의 경우에는 적용되지 않습니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Z.ai GLM 5에 대한 모델 호출 최대 일일 토큰 수(교차 리전 호출의 경우 두 배)	지원되는 각 리전: 144,000,000,000	아니요	Z.ai GLM 5에 대한 모델 추론을 위한 일일 최대 토큰입니다. Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합계를 합산합니다. 교차 리전 직접 호출의 경우 두 배가 되며, 승인된 TPM 증가의 경우에는 적용되지 않습니다.
Z.ai GLM-4.7의 일일 모델 호출 최대 토큰 수(교차 리전 호출의 경우 두 배)	지원되는 각 리전: 144,000,000,000	아니요	Z.ai GLM-4.7에 대한 모델 추론을 위한 일일 최대 토큰입니다. Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합계를 합산합니다. 교차 리전 직접 호출의 경우 두 배가 되며, 승인된 TPM 증가의 경우에는 적용되지 않습니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Z.ai GLM-4.7 Flash의 일일 모델 호출 최대 토큰 수(리전 간 호출의 경우 두 배)	지원되는 각 리전: 144,000,000,000	아니요	Z.ai GLM-4.7 Flash의 모델 추론을 위한 일일 최대 토큰입니다. Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합계를 합산합니다. 교차 리전 직접 호출의 경우 두 배가 되며, 승인된 TPM 증가의 경우에는 적용되지 않습니다.
기본 모델의 약정 없는 프로비저닝된 처리량 모델 단위	지원되는 각 리전: 0	예	기본 모델의 약정 없는 프로비저닝된 처리량으로 배포할 수 있는 최대 모델 단위 수
사용자 지정 모델의 약정 없는 프로비저닝된 처리량 모델 단위	지원되는 각 리전: 0	예	사용자 지정 모델의 약정 없는 프로비저닝된 처리량으로 배포할 수 있는 최대 모델 단위 수
AI21 Labs Jurassic-2 Mid의 프로비저닝된 모델당 모델 단위	지원되는 각 리전: 0	예	AI21 Labs Jurassic-2 Mid의 프로비저닝된 모델에 할당할 수 있는 최대 모델 단위 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
AI21 Labs Jurassic-2 Ultra의 프로비저닝된 모델당 모델 단위	지원되는 각 리전: 0	예	AI21 Labs Jurassic-2 Ultra의 프로비저닝된 모델에 할당할 수 있는 최대 모델 단위 수입니다.
Amazon Nova 2 Lite V1.0 256K에 대해 프로비저닝된 모델당 모델 단위	지원되는 각 리전: 0	예	Amazon Nova 2 Lite V1.0 256K에 대해 프로비저닝된 모델에 할당할 수 있는 최대 모델 유닛 수입니다.
Amazon Nova Canvas의 프로비저닝된 모델당 모델 단위	지원되는 각 리전: 0	예	Amazon Nova Canvas의 프로비저닝된 모델에 할당할 수 있는 최대 모델 단위 수입니다.
Amazon Titan Embeddings G1 - Text의 프로비저닝된 모델당 모델 단위	지원되는 각 리전: 0	예	Amazon Titan Embeddings G1 - Text의 프로비저닝된 모델에 할당할 수 있는 최대 모델 단위 수입니다.
Amazon Titan Image Generator G1의 프로비저닝된 모델당 모델 단위	지원되는 각 리전: 0	예	Amazon Titan Image Generator G1의 프로비저닝된 모델에 할당할 수 있는 최대 모델 단위 수입니다.
Amazon Titan Image Generator G2의 프로비저닝된 모델당 모델 단위	지원되는 각 리전: 0	예	Amazon Titan Image Generator G2의 프로비저닝된 모델에 할당할 수 있는 최대 모델 단위 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Amazon Titan Lite V1 4K의 프로비저닝된 모델당 모델 단위	지원되는 각 리전: 0	예	Amazon Titan Text Lite V1 4K의 프로비저닝된 모델에 할당할 수 있는 최대 모델 단위 수입니다.
Amazon Titan Multimodal Embeddings G1의 프로비저닝된 모델당 모델 단위	지원되는 각 리전: 0	예	Amazon Titan Multimodal Embeddings G1의 프로비저닝된 모델에 할당할 수 있는 최대 모델 단위 수입니다.
Amazon Titan Text Embeddings V2의 프로비저닝된 모델당 모델 단위	지원되는 각 리전: 0	예	Amazon Titan Text Embeddings V2의 프로비저닝된 모델에 할당할 수 있는 최대 모델 단위 수입니다.
Amazon Titan Text G1 - Express 8K의 프로비저닝된 모델당 모델 단위	지원되는 각 리전: 0	예	Amazon Titan Text G1 - Express 8K의 프로비저닝된 모델에 할당할 수 있는 최대 모델 단위 수입니다.
Amazon Titan Text Premier V1 32K의 프로비저닝된 모델당 모델 단위	지원되는 각 리전: 0	예	Amazon Titan Text Premier V1 32K의 프로비저닝된 모델에 할당할 수 있는 최대 모델 단위 수입니다.
Anthropic Claude 3 Haiku 200K의 프로비저닝된 모델당 모델 단위	지원되는 각 리전: 0	예	Anthropic Claude 3 Haiku 200K의 프로비저닝된 모델에 할당할 수 있는 최대 모델 단위 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Anthropic Claude 3 Haiku 48K의 프로비저닝된 모델당 모델 단위	지원되는 각 리전: 0	예	Anthropic Claude 3 Haiku 48K의 프로비저닝된 모델에 할당할 수 있는 최대 모델 단위 수입니다.
Anthropic Claude 3 Sonnet 200K의 프로비저닝된 모델당 모델 단위	지원되는 각 리전: 0	예	Anthropic Claude 3 Sonnet 200K의 프로비저닝된 모델에 할당할 수 있는 최대 모델 단위 수입니다.
Anthropic Claude 3 Sonnet 28K의 프로비저닝된 모델당 모델 단위	지원되는 각 리전: 0	예	Anthropic Claude 3 Sonnet 28K의 프로비저닝된 모델에 할당할 수 있는 최대 모델 단위 수입니다.
Anthropic Claude 3.5 Haiku 16K의 프로비저닝된 모델당 모델 단위	지원되는 각 리전: 0	예	Anthropic Claude 3.5 Haiku 16K의 프로비저닝된 모델에 할당할 수 있는 최대 모델 단위 수입니다.
Anthropic Claude 3.5 Haiku 200K의 프로비저닝된 모델당 모델 단위	지원되는 각 리전: 0	예	Anthropic Claude 3.5 Haiku 200K의 프로비저닝된 모델에 할당할 수 있는 최대 모델 단위 수입니다.
Anthropic Claude 3.5 Haiku 64K의 프로비저닝된 모델당 모델 단위	지원되는 각 리전: 0	예	Anthropic Claude 3.5 Haiku 64K의 프로비저닝된 모델에 할당할 수 있는 최대 모델 단위 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Anthropic Claude 3.5 Sonnet 18K의 프로비저닝된 모델당 모델 단위	지원되는 각 리전: 0	예	Anthropic Claude 3.5 Sonnet 18K의 프로비저닝된 모델에 할당할 수 있는 최대 모델 단위 수입니다.
Anthropic Claude 3.5 Sonnet 200K의 프로비저닝된 모델당 모델 단위	지원되는 각 리전: 0	예	Anthropic Claude 3.5 Sonnet 200K의 프로비저닝된 모델에 할당할 수 있는 최대 모델 단위 수입니다.
Anthropic Claude 3.5 Sonnet 51K의 프로비저닝된 모델당 모델 단위	지원되는 각 리전: 0	예	Anthropic Claude 3.5 Sonnet 51K의 프로비저닝된 모델에 할당할 수 있는 최대 모델 단위 수입니다.
Anthropic Claude 3.5 Sonnet V2 18K의 프로비저닝된 모델당 모델 단위	지원되는 각 리전: 0	예	Anthropic Claude 3.5 Sonnet V2 18K의 프로비저닝된 모델에 할당할 수 있는 최대 모델 단위 수입니다.
Anthropic Claude 3.5 Sonnet V2 200K의 프로비저닝된 모델당 모델 단위	지원되는 각 리전: 0	예	Anthropic Claude 3.5 Sonnet V2 200K의 프로비저닝된 모델에 할당할 수 있는 최대 모델 단위 수입니다.
Anthropic Claude 3.5 Sonnet V2 51K의 프로비저닝된 모델당 모델 단위	지원되는 각 리전: 0	예	Anthropic Claude 3.5 Sonnet V2 51K의 프로비저닝된 모델에 할당할 수 있는 최대 모델 단위 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Anthropic Claude 3.7 V1.0 Sonnet 18K의 프로비저닝된 모델당 모델 단위	지원되는 각 리전: 0	예	Anthropic Claude 3.7 V1.0 Sonnet 18K의 프로비저닝된 모델에 할당할 수 있는 최대 모델 단위 수입니다.
Anthropic Claude 3.7 V1.0 Sonnet 200K의 프로비저닝된 모델당 모델 단위	지원되는 각 리전: 0	예	Anthropic Claude 3.7 V1.0 Sonnet 200K의 프로비저닝된 모델에 할당할 수 있는 최대 모델 단위 수입니다.
Anthropic Claude 3.7 V1.0 Sonnet 51K의 프로비저닝된 모델당 모델 단위	지원되는 각 리전: 0	예	Anthropic Claude 3.7 V1.0 Sonnet 51K의 프로비저닝된 모델에 할당할 수 있는 최대 모델 단위 수입니다.
Anthropic Claude Instant V1 100K의 프로비저닝된 모델당 모델 단위	지원되는 각 리전: 0	예	Anthropic Claude Instant V1 100K의 프로비저닝된 모델에 할당할 수 있는 최대 모델 단위 수입니다.
Anthropic Claude V2 100K의 프로비저닝된 모델당 모델 단위	지원되는 각 리전: 0	예	Anthropic Claude V2 100K의 프로비저닝된 모델에 할당할 수 있는 최대 모델 단위 수입니다.
Anthropic Claude V2 18K의 프로비저닝된 모델당 모델 단위	지원되는 각 리전: 0	예	Anthropic Claude V2 18K의 프로비저닝된 모델에 할당할 수 있는 최대 모델 단위 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Anthropic Claude V2.1 18K의 프로비저닝된 모델당 모델 단위	지원되는 각 리전: 0	예	Anthropic Claude V2.1 18K의 프로비저닝된 모델에 할당할 수 있는 최대 모델 단위 수입니다.
Anthropic Claude V2.1 200K의 프로비저닝된 모델당 모델 단위	지원되는 각 리전: 0	예	Anthropic Claude V2.1 200K의 프로비저닝된 모델에 할당할 수 있는 최대 모델 단위 수입니다.
Cohere Command의 프로비저닝된 모델당 모델 단위	지원되는 각 리전: 0	예	Cohere Command의 프로비저닝된 모델에 할당할 수 있는 최대 모델 단위 수입니다.
Cohere Command Light의 프로비저닝된 모델당 모델 단위	지원되는 각 리전: 0	예	Cohere Command Light의 프로비저닝된 모델에 할당할 수 있는 최대 모델 단위 수입니다.
Cohere Command R의 프로비저닝된 모델당 모델 단위	지원되는 각 리전: 0	예	Cohere Command R 128k의 프로비저닝된 모델에 할당할 수 있는 최대 모델 단위 수입니다.
Cohere Command R Plus의 프로비저닝된 모델당 모델 단위	지원되는 각 리전: 0	예	Cohere Command R Plus 128k의 프로비저닝된 모델에 할당할 수 있는 최대 모델 단위 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Cohere Embed English의 프로비저닝된 모델당 모델 단위	지원되는 각 리전: 0	예	Cohere Embed English의 프로비저닝된 모델에 할당할 수 있는 최대 모델 단위 수입니다.
Cohere Embed Multilingual의 프로비저닝된 모델당 모델 단위	지원되는 각 리전: 0	예	Cohere Embed Multilingual의 프로비저닝된 모델에 할당할 수 있는 최대 모델 단위 수입니다.
Meta Llama 2 13B의 프로비저닝된 모델당 모델 단위	지원되는 각 리전: 0	예	Meta Llama 2 13B의 프로비저닝된 모델에 할당할 수 있는 최대 모델 단위 수입니다.
Meta Llama 2 70B의 프로비저닝된 모델당 모델 단위	지원되는 각 리전: 0	예	Meta Llama 2 70B의 프로비저닝된 모델에 할당할 수 있는 최대 모델 단위 수입니다.
Meta Llama 2 Chat 13B의 프로비저닝된 모델당 모델 단위	지원되는 각 리전: 0	예	Meta Llama 2 Chat 13B의 프로비저닝된 모델에 할당할 수 있는 최대 모델 단위 수입니다.
Meta Llama 2 Chat 70B의 프로비저닝된 모델당 모델 단위	지원되는 각 리전: 0	예	Meta Llama 2 Chat 70B의 프로비저닝된 모델에 할당할 수 있는 최대 모델 단위 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Meta Llama 3 70B Instruct의 프로비저닝된 모델당 모델 단위	지원되는 각 리전: 0	예	Meta Llama 3 70B Instruct의 프로비저닝된 모델에 할당할 수 있는 최대 모델 단위 수입니다.
Meta Llama 3 8B Instruct의 프로비저닝된 모델당 모델 단위	지원되는 각 리전: 0	예	Meta Llama 3 8B Instruct의 프로비저닝된 모델에 할당할 수 있는 최대 모델 단위 수입니다.
Meta Llama 3.1 70B Instruct의 프로비저닝된 모델당 모델 단위	지원되는 각 리전: 0	예	Meta Llama 3.1 70B Instruct의 프로비저닝된 모델에 할당할 수 있는 최대 모델 단위 수입니다.
Meta Llama 3.1 8B Instruct의 프로비저닝된 모델당 모델 단위	지원되는 각 리전: 0	예	Meta Llama 3.1 8B Instruct의 프로비저닝된 모델에 할당할 수 있는 최대 모델 단위 수입니다.
Meta Llama 3.2 11B Instruct의 프로비저닝된 모델당 모델 단위	지원되는 각 리전: 0	예	Meta Llama 3.2 11B Instruct의 프로비저닝된 모델에 할당할 수 있는 최대 모델 단위 수입니다.
Meta Llama 3.2 1B Instruct의 프로비저닝된 모델당 모델 단위	지원되는 각 리전: 0	예	Meta Llama 3.2 1B Instruct의 프로비저닝된 모델에 할당할 수 있는 최대 모델 단위 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Meta Llama 3.2 3B Instruct의 프로비저닝된 모델당 모델 단위	지원되는 각 리전: 0	예	Meta Llama 3.2 3B Instruct의 프로비저닝된 모델에 할당할 수 있는 최대 모델 단위 수입니다.
Meta Llama 3.2 90B Instruct의 프로비저닝된 모델당 모델 단위	지원되는 각 리전: 0	예	Meta Llama 3.2 90B Instruct의 프로비저닝된 모델에 할당할 수 있는 최대 모델 단위 수입니다.
Mistral Large 2407의 프로비저닝된 모델당 모델 단위	지원되는 각 리전: 0	예	Mistral Large 2407의 프로비저닝된 모델에 할당할 수 있는 최대 모델 단위 수입니다.
Mistral Small의 프로비저닝된 모델당 모델 단위	지원되는 각 리전: 0	예	Mistral Small의 프로비저닝된 모델에 할당할 수 있는 최대 모델 단위 수입니다.
Stability.ai Stable Diffusion XL 0.8의 프로비저닝된 모델당 모델 단위	지원되는 각 리전: 0	예	Stability.ai Stable Diffusion XL 0.8의 프로비저닝된 모델에 할당할 수 있는 최대 모델 단위 수입니다.
Stability.ai Stable Diffusion XL 1.0의 프로비저닝된 모델당 모델 단위	지원되는 각 리전: 0	예	Stability.ai Stable Diffusion XL 1.0의 프로비저닝된 모델에 할당할 수 있는 최대 모델 단위 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Amazon Nova Micro에 대한 128k 컨텍스트 길이 변형의 프로비저닝된 모델당 모델 단위	지원되는 각 리전: 0	예	Amazon Nova Micro에 대한 128k 컨텍스트 길이 변형의 프로비저닝된 모델에 할당할 수 있는 최대 모델 단위 수입니다.
Amazon Nova Lite에 대한 24k 컨텍스트 길이 변형의 프로비저닝된 모델당 모델 단위	지원되는 각 리전: 0	예	Amazon Nova Lite에 대한 24k 컨텍스트 길이 변형의 프로비저닝된 모델에 할당할 수 있는 최대 모델 단위 수입니다.
Amazon Nova Micro에 대한 24k 컨텍스트 길이 변형의 프로비저닝된 모델당 모델 단위	지원되는 각 리전: 0	예	Amazon Nova Micro에 대한 24k 컨텍스트 길이 변형의 프로비저닝된 모델에 할당할 수 있는 최대 모델 단위 수입니다.
Amazon Nova Pro에 대한 24k 컨텍스트 길이 변형의 프로비저닝된 모델당 모델 단위	지원되는 각 리전: 0	예	Amazon Nova Pro에 대한 24k 컨텍스트 길이 변형의 프로비저닝된 모델에 할당할 수 있는 최대 모델 단위 수입니다.
Amazon Nova Lite에 대한 300k 컨텍스트 길이 변형의 프로비저닝된 모델당 모델 단위	지원되는 각 리전: 0	예	Amazon Nova Lite에 대한 300k 컨텍스트 길이 변형의 프로비저닝된 모델에 할당할 수 있는 최대 모델 단위 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Amazon Nova Pro에 대한 300k 컨텍스트 길이 변형의 프로비저닝된 모델당 모델 단위	지원되는 각 리전: 0	예	Amazon Nova Pro에 대한 300k 컨텍스트 길이 변형의 프로비저닝된 모델에 할당할 수 있는 최대 모델 단위 수입니다.
Meta Llama 4 Scout 17B Instruct 10M에 대해 생성된 약정 있는 프로비저닝된 처리량 모델 단위	지원되는 각 리전: 0	예	Meta Llama 4 Scout 17B Instruct 10M에 대해 생성된 약정 있는 프로비저닝된 처리량에 할당할 수 있는 최대 모델 단위 수입니다.
Meta Llama 4 Scout 17B Instruct 128K에 대해 생성된 약정 있는 프로비저닝된 처리량 모델 단위	지원되는 각 리전: 0	예	Meta Llama 4 Scout 17B Instruct 128K에 대해 생성된 약정 있는 프로비저닝된 처리량에 할당할 수 있는 최대 모델 단위 수입니다.
Meta Maverick 4 Scout 17B Instruct 128K에 대해 생성된 약정 있는 프로비저닝된 처리량 모델 단위	지원되는 각 리전: 0	예	Meta Llama 4 Maverick 17B Instruct 128K에 대해 생성된 약정 있는 프로비저닝된 처리량에 할당할 수 있는 최대 모델 단위 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Meta Maverick 4 Scout 17B Instruct 1M에 대해 생성된 약정 있는 프로비저닝된 처리량 모델 단위	지원되는 각 리전: 0	예	Meta Llama 4 Maverick 17B Instruct 1M에 대해 생성된 약정 있는 프로비저닝된 처리량에 할당할 수 있는 최대 모델 단위 수입니다.
기본 모델 Amazon Nova 2 Lite V1.0 256K용으로 생성된 프로비저닝된 처리량에 대한 커밋 없음 모델 단위	지원되는 각 리전: 0	아니요	약정 없이 기본 모델 Amazon Nova 2 Lite V1.0 256K에 대해 생성된 프로비저닝된 처리량에 할당할 수 있는 최대 모델 단위 수
사용자 지정 모델 Amazon Nova 2 Lite V1.0 256K용으로 생성된 프로비저닝된 처리량에 대한 커밋 없음 모델 단위	지원되는 각 리전: 0	아니요	약정 없이 사용자 지정 모델 Amazon Nova 2 Lite V1.0 256K에 대해 생성된 프로비저닝된 처리량에 할당할 수 있는 최대 모델 단위 수입니다.
계정당 사용자 지정 프롬프트 라우터 수	지원되는 각 리전: 500개	아니요	리전별 계정당 생성할 수 있는 사용자 지정 프롬프트 라우터의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Amazon Nova Pro V1에 대한 분당 온디맨드 지연 시간 최적화 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 10	아니요	Amazon Nova Pro V1에 대해 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 온디맨드 지연 시간 최적화 요청의 최대 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream의 합산 합계를 고려합니다.
Meta Llama 3.1 405B Instruct의 분당 온디맨드 지연 시간 최적화 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 100	아니요	Meta Llama 3.1 405B Instruct에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 온디맨드 지연 시간 최적화 요청 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream의 합산 합계를 고려합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Meta Llama 3.1 70B Instruct의 분당 온디맨드 지연 시간 최적화 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 100	아니요	Meta Llama 3.1 70B Instruct에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 온디맨드 지연 시간 최적화 요청 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream의 합산 합계를 고려합니다.
Amazon Nova Pro V1에 대한 분당 온디맨드 지연 시간 최적화 모델 추론 토큰	지원되는 각 리전: 40,000	아니요	Amazon Nova Pro V1에 대해 1분 내에 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 온디맨드 지연 시간 최적화 토큰의 최대 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Meta Llama 3.1 405B Instruct의 분당 온디맨드 지연 시간 최적화 모델 추론 토큰	지원되는 각 리전: 40,000	아니요	Meta Llama 3.1 405B Instruct에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 온디맨드 지연 시간 최적화 토큰 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.
Meta Llama 3.1 70B Instruct의 분당 온디맨드 지연 시간 최적화 모델 추론 토큰	지원되는 각 리전: 40,000	아니요	Meta Llama 3.1 70B Instruct에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 온디맨드 지연 시간 최적화 토큰 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Amazon Nova 2 Multimodal Embeddings V1의 온디맨드 InvokeModel 비동기 동시 요청	지원되는 각 리전: 30개	아니요	Amazon Nova 2 Multimodal Embeddings V1에 대해 제출할 수 있는 비동기 동시 모델 추론 요청의 최대 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream의 합산 합계를 고려합니다.
TwelveLabs Marengo Embed 3.0에 대한 온디맨드 InvokeModel 비동기 동시 요청	지원되는 각 리전: 10개	예	TwelveLabs Marengo Embed 3.0에 대해 제출할 수 있는 최대 비동기 동시 모델 추론 요청 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream의 합산 합계를 고려합니다.
Amazon Nova 2 Sonic에 대한 온디맨드 InvokeModel 동시 요청	지원되는 각 리전: 20	아니요	Amazon Nova 2 Sonic에 대해 제출할 수 있는 동시 모델 추론 요청의 최대 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream의 합산 합계를 고려합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Amazon Nova Reel1.0의 온디맨드 InvokeModel 동시 요청	지원되는 각 리전: 10	아니요	Amazon Nova Reel 1.0에 대해 제출할 수 있는 동시 모델 추론 요청의 최대 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream의 합산 합계를 고려합니다.
Amazon Nova Reel1.1의 온디맨드 InvokeModel 동시 요청	지원되는 각 리전: 3	아니요	Amazon Nova Reel 1.1에 대해 제출할 수 있는 동시 모델 추론 요청의 최대 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream의 합산 합계를 고려합니다.
Amazon Nova Sonic의 온디맨드 InvokeModel 동시 요청	지원되는 각 리전: 20	아니요	Amazon Nova Sonic의 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 동시 요청 수입니다.
Twelve Labs Marengo의 온디맨드 InvokeModel 동시 요청	지원되는 각 리전: 30개	아니요	Twelve Labs Marengo의 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 동시 InvokeModel 요청 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Twelve Labs Pegasus의 온디맨드 InvokeModel 동시 요청	지원되는 각 지역: 30개	예	Twelve Labs Pegasus의 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 동시 InvokeModel 요청 수입니다.
Anthropic Claude 3.5 Haiku의 분당 온디맨드 지연 시간 최적화 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 100	아니요	1분 동안 모델 추론을 직접 호출할 수 있는 최대 횟수입니다. 할당량은 Anthropic Claude 3.5 Haiku에 대한 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream의 합산 합계를 고려합니다(지연 시간 최적화가 구성된 경우).
Anthropic Claude 3.5 Haiku의 분당 온디맨드 지연 시간 최적화 모델 추론 토큰	각각 지원되는 리전: 500,000	아니요	1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 온디맨드 토큰의 최대 수입니다. 할당량은 Anthropic Claude 3.5 Haiku의 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다(지연 시간 최적화가 구성된 경우).

이름	기본값	조정 가능	설명
Luma Ray V2의 온디맨드 모델 추론 동시 요청	지원되는 각 리전: 1	아니요	Luma Ray V2의 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 동시 요청 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream의 합산 합계를 고려합니다.
AI21 Labs Jamba 1.5 Large의 분당 온디맨드 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 100	아니요	AI21 Labs Jamba 1.5 Large에서 1분 동안 모델 추론을 직접 호출할 수 있는 최대 횟수입니다. 할당량은 Converse 및 InvokeModel에 대한 요청의 합산 합계를 고려합니다.
AI21 Labs Jamba 1.5 Mini의 분당 온디맨드 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 100	아니요	AI21 Labs Jamba 1.5 Mini에서 1분 동안 모델 추론을 직접 호출할 수 있는 최대 횟수입니다. 할당량은 Converse 및 InvokeModel에 대한 요청의 합산 합계를 고려합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Amazon Nova 2 Multimodal Embeddings V1의 분당 온디맨드 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 2,000	아니요	Amazon Nova 2 Multimodal Embeddings V1에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 온디맨드 요청 수입니다. 이 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 대한 총 요청 수를 나타냅니다.
Amazon Nova Canvas의 분당 온디맨드 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 100	아니요	Amazon Nova Canvas에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 요청 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream의 합산 합계를 고려합니다.
Amazon Nova Lite의 분당 온디맨드 모델 추론 요청	us-east-1: 2,000 eu-west-2: 2,000 각각의 지원되는 다른 리전: 200	아니요	Amazon Nova Lite에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 온디맨드 요청 수입니다. 이 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 대한 총 요청 수를 나타냅니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Amazon Nova Micro의 분당 온디맨드 모델 추론 요청	us-east-1: 2,000 eu-west-2: 2,000 각각의 지원되는 다른 리전: 200	아니요	Amazon Nova Micro에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 온디맨드 요청 수입니다. 이 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 대한 총 요청 수를 나타냅니다.
Amazon Nova Pro의 분당 온디맨드 모델 추론 요청	각 지원되는 리전: 250명	아니요	Amazon Nova Pro에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 온디맨드 요청 수입니다. 이 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 대한 총 요청 수를 나타냅니다.
Amazon Rerank 1.0의 분당 온디맨드 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 200	아니요	Amazon Rerank 1.0에서 1분 동안 InvokeModel을 직접 호출할 수 있는 최대 횟수입니다.
Amazon Titan Image Generator G1의 분당 온디맨드 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 60개	아니요	Amazon Titan Image Generator G1에서 1분 동안 InvokeModel을 직접 호출할 수 있는 최대 횟수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Amazon Titan Image Generator G1 V2의 분당 온디맨드 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 60개	아니요	Amazon Titan Image Generator G1 V2에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 온디맨드 요청 수입니다. 이 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 대한 총 요청 수를 나타냅니다.
Amazon Titan Multimodal Embeddings G1의 분당 온디맨드 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 2,000	아니요	Amazon Titan Multimodal Embeddings G1에서 1분 동안 InvokeModel을 직접 호출할 수 있는 최대 횟수입니다.
Amazon Titan Text Embeddings의 분당 온디맨드 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 2,000	아니요	Amazon Titan Text Embeddings에서 1분 동안 InvokeModel을 직접 호출할 수 있는 최대 횟수입니다.
Amazon Titan Text Embeddings V2의 분당 온디맨드 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 6,000	아니요	Amazon Titan Text Embeddings V2에서 1분 동안 InvokeModel을 직접 호출할 수 있는 최대 횟수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Amazon Titan Text Express의 분당 온디맨드 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 400	아니요	1분 동안 모델 추론을 직접 호출할 수 있는 최대 횟수입니다. 할당량은 Amazon Titan Text Express에 대한 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream의 합산 합계를 고려합니다.
Amazon Titan Text Premier의 분당 온디맨드 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 100	아니요	1분 동안 모델 추론을 직접 호출할 수 있는 최대 횟수입니다. 할당량은 Amazon Titan Text Premier에 대한 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream의 합산 합계를 고려합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Anthropic Claude 3 Haiku의 분당 온디맨드 모델 추론 요청	us-east-1: 1,000 us-west-2: 1,000 ap-northeast-1: 200 ap-southeast-1: 200 지원되는 다른 각 리전: 400	아니요	1분 동안 모델 추론을 직접 호출할 수 있는 최대 횟수입니다. 할당량은 Anthropic Claude 3 Haiku에 대한 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream의 합산 합계를 고려합니다.
Anthropic Claude 3 Opus의 분당 온디맨드 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 50	아니요	Anthropic Claude 3 Opus에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 온디맨드 요청 수입니다. 이 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 대한 총 요청 수를 나타냅니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Anthropic Claude 3 Sonnet의 분당 온디맨드 모델 추론 요청	us-east-1: 500 us-west-2: 500 각각의 지원되는 다른 리전: 100	아니요	1분 동안 모델 추론을 직접 호출할 수 있는 최대 횟수입니다. 할당량은 Anthropic Claude 3 Sonnet에 대한 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream의 합산 합계를 고려합니다.
Anthropic Claude 3.5 Haiku의 분당 온디맨드 모델 추론 요청	us-west-1: 400 각각의 지원되는 다른 리전: 1,000	아니요	Anthropic Claude 3.5 Haiku에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 온디맨드 요청 수입니다. 이 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 대한 총 요청 수를 나타냅니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Anthropic Claude 3.5 Sonnet의 분당 온디맨드 모델 추론 요청	us-west-2: 250 ap-northeast-1: 20 ap-southeast-1: 20 eu-central-1: 20 eu-west-1: 20 eu-west-3: 20 각각의 지원되는 다른 리전: 50회	아니요	Anthropic Claude 3.5 Sonnet에서 1분 동안 모델 추론을 직접 호출할 수 있는 최대 횟수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream의 합산 합계를 고려합니다.
Anthropic Claude 3.5 Sonnet V2의 분당 온디맨드 모델 추론 요청	us-west-2: 250 각각의 지원되는 다른 리전: 50회	아니요	Anthropic Claude 3.5 Sonnet V2에서 1분 동안 모델 추론을 직접 호출할 수 있는 최대 횟수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream의 합산 합계를 고려합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Anthropic Claude 3.7 Sonnet V1의 분당 온디맨드 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 125	아니요	Anthropic Claude 3.7 Sonnet V1에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 온디맨드 요청 수입니다. 이 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 대한 총 요청 수를 나타냅니다.
Anthropic Claude Opus 4.6 V1에 대한 분당 온디맨드 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 5,000개	아니요	Anthropic Claude Opus 4.6 V1에 대해 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 온디맨드 요청의 최대 수입니다. 이 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 대한 총 요청 수를 나타냅니다.
Anthropic Claude Sonnet 4.6에 대한 분당 온디맨드 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 5,000개	아니요	Anthropic Claude Sonnet 4.6에 대해 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 온디맨드 요청의 최대 수입니다. 이 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 대한 총 요청 수를 나타냅니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Cohere Command R의 분당 온디맨드 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 400	아니요	1분 동안 모델 추론을 직접 호출할 수 있는 최대 횟수입니다. 할당량은 Cohere Command R 128k에 대한 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream의 합산 합계를 고려합니다.
Cohere Command R Plus의 분당 온디맨드 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 400	아니요	1분 동안 모델 추론을 직접 호출할 수 있는 최대 횟수입니다. 할당량은 Cohere Command R Plus 128k에 대한 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream의 합산 합계를 고려합니다.
Cohere Embed English의 분당 온디맨드 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 2,000	아니요	Cohere Embed English에서 1분 동안 InvokeModel을 직접 호출할 수 있는 최대 횟수입니다.
Cohere Embed Multilingual의 분당 온디맨드 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 2,000	아니요	Cohere Embed Multilingual에서 1분 동안 InvokeModel을 직접 호출할 수 있는 최대 횟수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Cohere Embed V4의 분당 온디맨드 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 1,000	아니요	Cohere Embed V4에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 온디맨드 요청 수입니다. 이 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 대한 총 요청 수를 나타냅니다.
Cohere Rerank 3.5의 분당 온디맨드 모델 추론 요청	각 지원되는 리전: 250명	아니요	Cohere Rerank 3.5에서 1분 동안 InvokeModel을 직접 호출할 수 있는 최대 횟수입니다.
DeepSeek V3 V1의 분당 온디맨드 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 10,000개	아니요	DeepSeek V3 V1에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 온디맨드 요청 수입니다. 이 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 대한 총 요청 수를 나타냅니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
DeepSeek V3.2에 대한 분당 온디맨드 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 10,000개	아니요	DeepSeek V3.2에 대해 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 온디맨드 요청의 최대 수입니다. 이 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 대한 총 요청 수를 나타냅니다.
GPT OSS Safeguard 120B에 대한 분당 온디맨드 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 10,000개	아니요	GPT OSS Safeguard 120B에 대해 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 온디맨드 요청의 최대 수입니다. 이 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 대한 총 요청 수를 나타냅니다.
GPT OSS Safeguard 20B에 대한 분당 온디맨드 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 10,000개	아니요	GPT OSS Safeguard 20B에 대해 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 온디맨드 요청의 최대 수입니다. 이 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 대한 총 요청 수를 나타냅니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Gemma 3 12B에 대한 분당 온디맨드 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 10,000개	아니요	Gemma 3 12B에 대해 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 온디맨드 요청의 최대 수입니다. 이 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 대한 총 요청 수를 나타냅니다.
Gemma 3 27B에 대한 분당 온디맨드 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 10,000개	아니요	Gemma 3 27B에 대해 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 온디맨드 요청의 최대 수입니다. 이 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 대한 총 요청 수를 나타냅니다.
Gemma 3 4B에 대한 분당 온디맨드 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 10,000개	아니요	Gemma 3 4B에 대해 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 온디맨드 요청의 최대 수입니다. 이 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 대한 총 요청 수를 나타냅니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Kimi K2 Thinking에 대한 분당 온디맨드 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 10,000개	아니요	Kimi K2 Thinking에 대해 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 온디맨드 요청의 최대 수입니다. 이 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 대한 총 요청 수를 나타냅니다.
Magistral Small 1.2에 대한 분당 온디맨드 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 10,000개	아니요	Magistral Small 1.2에 대해 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 온디맨드 요청의 최대 수입니다. 이 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 대한 총 요청 수를 나타냅니다.
Meta Llama 3 70B Instruct의 분당 온디맨드 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 400	아니요	Meta Llama 3 70B Instruct에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 온디맨드 요청 수입니다. 이 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 대한 총 요청 수를 나타냅니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Meta Llama 3 8B Instruct의 분당 온디맨드 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 800	아니요	Meta Llama 3 8B Instruct에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 온디맨드 요청 수입니다. 이 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 대한 총 요청 수를 나타냅니다.
Meta Llama 3.1 405B Instruct의 분당 온디맨드 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 200	아니요	Meta Llama 3.1 405B Instruct에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 온디맨드 요청 수입니다. 이 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 대한 총 요청 수를 나타냅니다.
Meta Llama 3.1 70B Instruct의 분당 온디맨드 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 400	아니요	Meta Llama 3.1 70B Instruct에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 온디맨드 요청 수입니다. 이 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 대한 총 요청 수를 나타냅니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Meta Llama 3.1 8B Instruct의 분당 온디맨드 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 800	아니요	Meta Llama 3.1 8B Instruct에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 온디맨드 요청 수입니다. 이 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 대한 총 요청 수를 나타냅니다.
Meta Llama 3.2 11B Instruct의 분당 온디맨드 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 400	아니요	Meta Llama 3.2 11B Instruct에서 1분 동안 모델 추론을 직접 호출할 수 있는 최대 횟수입니다. 할당량은 InvokeModel, InvokeModelWithResponseStream, Converse 및 ConverseStream에 대한 요청의 합산 합계를 고려합니다.
Meta Llama 3.2 1B Instruct의 분당 온디맨드 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 800	아니요	Meta Llama 3.2 1B Instruct에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 온디맨드 요청 수입니다. 이 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 대한 총 요청 수를 나타냅니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Meta Llama 3.2 3B Instruct의 분당 온디맨드 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 800	아니요	Meta Llama 3.2 3B Instruct에서 1분 동안 모델 추론을 직접 호출할 수 있는 최대 횟수입니다. 할당량은 InvokeModel, InvokeModelWithResponseStream, Converse 및 ConverseStream에 대한 요청의 합산 합계를 고려합니다.
Meta Llama 3.2 90B Instruct의 분당 온디맨드 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 400	아니요	Meta Llama 3.2 90B Instruct에서 1분 동안 모델 추론을 직접 호출할 수 있는 최대 횟수입니다. 할당량은 InvokeModel, InvokeModelWithResponseStream, Converse 및 ConverseStream에 대한 요청의 합산 합계를 고려합니다.
Meta Llama 3.3 70B Instruct의 분당 온디맨드 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 400	아니요	Meta Llama 3.3 70B Instruct에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 온디맨드 요청 수입니다. 이 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 대한 총 요청 수를 나타냅니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
MiniMax M2.5에 대한 분당 온디맨드 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 10,000개	아니요	MiniMax M2.5에 대해 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 온디맨드 요청의 최대 수입니다. 이 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 대한 총 요청 수를 나타냅니다.
미니맥스 M2에 대한 분당 온디맨드 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 10,000개	아니요	미니맥스 M2에 대해 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 온디맨드 요청의 최대 수입니다. 이 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 대한 총 요청 수를 나타냅니다.
미니맥스 M2.1에 대한 분당 온디맨드 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 10,000개	아니요	미니맥스 M2.1의 경우 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 온디맨드 요청의 최대 수입니다. 이 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 대한 총 요청 수를 나타냅니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
미니스트럴 14B 3.0에 대한 분당 온디맨드 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 10,000개	아니요	미니스트럴 14B 3.0에 대해 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 온디맨드 요청의 최대 수입니다. 이 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 대한 총 요청 수를 나타냅니다.
미니스트럴 3B 3.0에 대한 분당 온디맨드 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 10,000개	아니요	미니스트럴 3B 3.0에 대해 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 온디맨드 요청의 최대 수입니다. 이 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 대한 총 요청 수를 나타냅니다.
미니스트럴 8B 3.0에 대한 분당 온디맨드 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 10,000개	아니요	미니스트럴 8B 3.0에 대해 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 온디맨드 요청의 최대 수입니다. 이 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 대한 총 요청 수를 나타냅니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Mistral 7B Instruct의 분당 온디맨드 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 800	아니요	Mistral mistral-7b-instruct-v0에서 1분 동안 InvokeModel을 직접 호출할 수 있는 최대 횟수입니다.
Mistral AI Mistral Small의 분당 온디맨드 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 400	아니요	Mistral AI Mistral Small에서 1분 동안 InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream을 직접 호출할 수 있는 최대 횟수입니다.
Mistral Devstral 2 123b에 대한 분당 온디맨드 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 10,000개	아니요	Mistral Devstral 2 123b에 대해 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 온디맨드 요청의 최대 수입니다. 이 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 대한 총 요청 수를 나타냅니다.
Mistral Large의 분당 온디맨드 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 400	아니요	Mistral mistral-large-2402-v1에서 1분 동안 InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream을 직접 호출할 수 있는 최대 횟수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Mistral Large 2407의 분당 온디맨드 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 400	아니요	Mistral Large 2407에서 1분 동안 모델 추론을 직접 호출할 수 있는 최대 횟수입니다. 할당량은 InvokeModel, InvokeModelWithResponseStream, Converse 및 ConverseStream에 대한 요청의 합산 합계를 고려합니다.
Mistral Large 3에 대한 분당 온디맨드 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 10,000개	아니요	Mistral Large 3에 대해 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 온디맨드 요청의 최대 수입니다. 이 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 대한 총 요청 수를 나타냅니다.
Mistral Mixtral 8x7b Instruct의 분당 온디맨드 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 400	아니요	Mistral mixtral-8x7b-v0에서 1분 동안 InvokeModel을 직접 호출할 수 있는 최대 횟수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Moonshot AI Kimi K2.5에 대한 분당 온디맨드 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 10,000개	아니요	Moonshot AI Kimi K2.5에 대해 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 온디맨드 요청의 최대 수입니다. 이 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 대한 총 요청 수를 나타냅니다.
NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B에 대한 분당 온디맨드 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 10,000개	아니요	NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B에 대해 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 온디맨드 요청의 최대 수입니다. 이 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 대한 총 요청 수를 나타냅니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
NVIDIA Nemotron Nano 2에 대한 분당 온디맨드 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 10,000개	아니요	NVIDIA Nemotron Nano 2에 대해 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 온디맨드 요청의 최대 수입니다. 이 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 대한 총 요청 수를 나타냅니다.
NVIDIA Nemotron Nano 2 VL에 대한 분당 온디맨드 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 10,000개	아니요	NVIDIA Nemotron Nano 2 VL에 대해 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 온디맨드 요청의 최대 수입니다. 이 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 대한 총 요청 수를 나타냅니다.
Nemotron Nano 3 30B에 대한 분당 온디맨드 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 10,000개	아니요	Nemotron Nano 3 30B에 대해 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 온디맨드 요청의 최대 수입니다. 이 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 대한 총 요청 수를 나타냅니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
OpenAI GPT OSS 120B의 분당 온디맨드 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 10,000개	아니요	OpenAI GPT OSS 120B에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 온디맨드 요청 수입니다. 이 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 대한 총 요청 수를 나타냅니다.
OpenAI GPT OSS 20B의 분당 온디맨드 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 10,000개	아니요	OpenAI GPT OSS 20B에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 온디맨드 요청 수입니다. 이 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 대한 총 요청 수를 나타냅니다.
Qwen3 235B a22b 2507 V1의 분당 온디맨드 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 10,000개	아니요	Qwen3 235B a22b 2507 V1에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 온디맨드 요청 수입니다. 이 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 대한 총 요청 수를 나타냅니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Qwen3 32B V1의 분당 온디맨드 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 10,000개	아니요	Qwen3 32B V1에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 온디맨드 요청 수입니다. 이 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 대한 총 요청 수를 나타냅니다.
Qwen3 Coder 30B a3b V1의 분당 온디맨드 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 10,000개	아니요	Qwen3 Coder 30B a3b V1에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 온디맨드 요청 수입니다. 이 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 대한 총 요청 수를 나타냅니다.
Qwen3 Coder 480B a35b V1의 분당 온디맨드 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 10,000개	아니요	Qwen3 Coder 480B a35b V1에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 온디맨드 요청 수입니다. 이 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 대한 총 요청 수를 나타냅니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Qwen3 Coder Next에 대한 분당 온디맨드 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 10,000개	아니요	Qwen3 Coder Next에 대해 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 온디맨드 요청의 최대 수입니다. 이 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 대한 총 요청 수를 나타냅니다.
Qwen3 Next 80B A3B에 대한 분당 온디맨드 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 10,000개	아니요	Qwen3 Next 80B A3B에 대해 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 온디맨드 요청의 최대 수입니다. 이 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 대한 총 요청 수를 나타냅니다.
Qwen3 VL 235B A22B에 대한 분당 온디맨드 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 10,000개	아니요	Qwen3 VL 235B A22B에 대해 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 온디맨드 요청의 최대 수입니다. 이 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 대한 총 요청 수를 나타냅니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Stability.ai Stable Diffusion 3 Large의 분당 온디맨드 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 15	아니요	Stability.ai Stable Diffusion 3 Large에서 1분 동안 InvokeModel을 직접 호출할 수 있는 최대 횟수입니다.
Stability.ai Stable Diffusion 3 Medium의 분당 온디맨드 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 60개	아니요	Stability.ai Stable Diffusion 3 Medium에서 1분 동안 InvokeModel을 직접 호출할 수 있는 최대 횟수입니다.
Stability.ai Stable Diffusion 3.5 Large의 분당 온디맨드 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 15	아니요	Stability.ai Stable Diffusion 3.5 Large에서 1분 동안 InvokeModel을 직접 호출할 수 있는 최대 횟수입니다.
Stability.ai Stable Image Core의 분당 온디맨드 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 90	아니요	Stability.ai Stable Image Core에서 1분 동안 InvokeModel을 직접 호출할 수 있는 최대 횟수입니다.
Stability.ai Stable Image Ultra의 분당 온디맨드 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 10	아니요	Stability.ai Stable Image Ultra에서 1분 동안 InvokeModel을 직접 호출할 수 있는 최대 횟수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Stable Image Conservative Upscale의 분당 온디맨드 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 2	아니요	Stable Image Conservative Upscale에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 온디맨드 요청 수입니다. 이 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 대한 총 요청 수를 나타냅니다.
Stable Image Control Sketch의 분당 온디맨드 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 10	아니요	Stable Image Control Sketch에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 온디맨드 요청 수입니다. 이 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 대한 총 요청 수를 나타냅니다.
Stable Image Control Structure의 분당 온디맨드 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 10	아니요	Stable Image Control Structure에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 온디맨드 요청 수입니다. 이 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 대한 총 요청 수를 나타냅니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Stable Image Creative Upscale의 분당 온디맨드 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 2	아니요	Stable Image Creative Upscale에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 온디맨드 요청 수입니다. 이 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 대한 총 요청 수를 나타냅니다.
Stable Image Erase Object의 분당 온디맨드 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 10	아니요	Stable Image Erase Object에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 온디맨드 요청 수입니다. 이 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 대한 총 요청 수를 나타냅니다.
Stable Image Fast Upscale의 분당 온디맨드 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 10	아니요	Stable Image Fast Upscale에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 온디맨드 요청 수입니다. 이 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 대한 총 요청 수를 나타냅니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Stable Image Inpaint의 분당 온디맨드 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 10	아니요	Stable Image Inpaint에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 온디맨드 요청 수입니다. 이 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 대한 총 요청 수를 나타냅니다.
Stable Image Outpaint의 분당 온디맨드 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 2	아니요	Stable Image Outpaint에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 온디맨드 요청 수입니다. 이 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 대한 총 요청 수를 나타냅니다.
Stable Image Remove Background의 분당 온디맨드 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 10	아니요	Stable Image Remove Background에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 온디맨드 요청 수입니다. 이 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 대한 총 요청 수를 나타냅니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Stable Image Search and Recolor의 분당 온디맨드 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 10	아니요	Stable Image Search and Recolor에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 온디맨드 요청 수입니다. 이 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 대한 총 요청 수를 나타냅니다.
Stable Image Search and Replace의 분당 온디맨드 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 10	아니요	Stable Image Search and Replace에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 온디맨드 요청 수입니다. 이 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 대한 총 요청 수를 나타냅니다.
Stable Image Style Guide의 분당 온디맨드 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 10	아니요	Stable Image Style Guide에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 온디맨드 요청 수입니다. 이 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 대한 총 요청 수를 나타냅니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Stable Image Style Transfer의 분당 온디맨드 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 10	아니요	Stable Image Style Transfer에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 온디맨드 요청 수입니다. 이 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 대한 총 요청 수를 나타냅니다.
Twelve Labs Marengo의 분당 온디맨드 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 100	아니요	Twelve Labs Marengo에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 온디맨드 요청 수입니다. 이 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 대한 총 요청 수를 나타냅니다.
Twelve Labs Pegasus의 분당 온디맨드 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 60개	예	Twelve Labs Pegasus에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 온디맨드 요청 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream의 합산 합계를 고려합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
TwelveLabs Marengo Embed 3.0에 대한 분당 온디맨드 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 500	예	TwelveLabs Marengo Embed 3.0에 대해 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 온디맨드 요청의 최대 수입니다. 이 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 대한 총 요청 수를 나타냅니다.
Voxtral Mini 1.0에 대한 분당 온디맨드 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 10,000개	아니요	Voxtral Mini 1.0에 대해 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 온디맨드 요청의 최대 수입니다. 이 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 대한 총 요청 수를 나타냅니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Voxtral Small 1.0에 대한 분당 온디맨드 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 10,000개	아니요	Voxtral Small 1.0에 대해 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 온디맨드 요청의 최대 수입니다. 이 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 대한 총 요청 수를 나타냅니다.
라이터 팔미라 비전 7B에 대한 분당 온디맨드 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 10,000개	아니요	라이터 팔미라 비전 7B에 대해 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 온디맨드 요청의 최대 수입니다. 이 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 대한 총 요청 수를 나타냅니다.
Z.ai GLM 5에 대한 분당 온디맨드 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 10,000개	아니요	Z.ai GLM 5에 대해 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 온디맨드 요청의 최대 수입니다. 이 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 대한 총 요청 수를 나타냅니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Z.ai GLM-4.7에 대한 분당 온디맨드 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 10,000개	아니요	Z.ai GLM-4.7에 대해 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 온디맨드 요청의 최대 수입니다. 이 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 대한 총 요청 수를 나타냅니다.
Z.ai GLM-4.7 Flash에 대한 분당 온디맨드 모델 추론 요청	지원되는 각 리전: 10,000개	아니요	Z.ai GLM-4.7 Flash에 대해 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 온디맨드 요청의 최대 수입니다. 이 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream 작업에 대한 총 요청 수를 나타냅니다.
AI21 Labs Jamba 1.5 Large의 분당 온디맨드 모델 추론 토큰	지원되는 각 지역: 300,000	아니요	AI21 Labs Jamba 1.5 Large에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 토큰 수입니다. 할당량은 Converse 및 InvokeModel에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
AI21 Labs Jamba 1.5 Mini의 분당 온디맨드 모델 추론 토큰	지원되는 각 지역: 300,000	아니요	AI21 Labs Jamba 1.5 Mini에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 토큰 수입니다. 할당량은 Converse 및 InvokeModel에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.
Amazon Nova Lite의 분당 온디맨드 모델 추론 토큰	us-east-1: 4,000,000 eu-west-2: 4,000,000 지원되는 다른 각 리전: 200,000	아니요	Amazon Nova Lite에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 온디맨드 토큰 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Amazon Nova Micro의 분당 온디맨드 모델 추론 토큰	us-east-1: 4,000,000 eu-west-2: 4,000,000 지원되는 다른 각 리전: 200,000	아니요	Amazon Nova Micro에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 온디맨드 토큰 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.
Amazon Nova Pro의 분당 온디맨드 모델 추론 토큰	지원되는 각 리전: 1,000,000	아니요	Amazon Nova Pro에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 온디맨드 토큰 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Amazon Titan Image Generator G1 V2의 분당 온디맨드 모델 추론 토큰	지원되는 각 리전: 2,000	아니요	Amazon Titan Image Generator G1 V2에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 온디맨드 토큰 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.
Amazon Titan Multimodal Embeddings G1의 분당 온디맨드 모델 추론 토큰	지원되는 각 지역: 300,000	아니요	Amazon Titan Multimodal Embeddings G1에서 1분 동안 InvokeModel을 통해 제공할 수 있는 최대 토큰 수입니다.
Amazon Titan Text Embeddings의 분당 온디맨드 모델 추론 토큰	지원되는 각 지역: 300,000	아니요	Amazon Titan Text Embeddings에서 1분 동안 InvokeModel을 통해 제공할 수 있는 최대 토큰 수입니다.
Amazon Titan Text Embeddings V2의 분당 온디맨드 모델 추론 토큰	지원되는 각 지역: 300,000	아니요	Amazon Titan Text Embeddings V2에서 1분 동안 InvokeModel을 통해 제공할 수 있는 최대 토큰 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Amazon Titan Text Express의 분당 온디맨드 모델 추론 토큰	지원되는 각 지역: 300,000	아니요	1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 온디맨드 토큰의 최대 수입니다. 할당량은 Amazon Titan Text Express의 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.
Amazon Titan Text Premier의 분당 온디맨드 모델 추론 토큰	지원되는 각 지역: 300,000	아니요	1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 온디맨드 토큰의 최대 수입니다. 할당량은 Amazon Titan Text Premier의 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Anthropic Claude 3 Haiku의 분당 온디맨드 모델 추론 토큰	us-east-1: 2,000,000 us-west-2: 2,000,000 ap-northeast-1: 200,000 ap-southeast-1: 200,000 지원되는 다른 각 리전: 300,000	아니요	1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 온디맨드 토큰의 최대 수입니다. 할당량은 Anthropic Claude 3 Haiku의 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.
Anthropic Claude 3 Opus의 분당 온디맨드 모델 추론 토큰	지원되는 각 리전: 400,000	아니요	Anthropic Claude 3 Opus에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 온디맨드 토큰 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Anthropic Claude 3 Sonnet의 분당 온디맨드 모델 추론 토큰	us-east-1: 1,000,000 us-west-2: 1,000,000 지원되는 다른 각 리전: 200,000	아니요	1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 온디맨드 토큰의 최대 수입니다. 할당량은 Anthropic Claude 3 Sonnet의 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.
Anthropic Claude 3.5 Haiku의 분당 온디맨드 모델 추론 토큰	us-west-1: 300,000 지원되는 다른 각 리전: 2,000,000	아니요	Anthropic Claude 3.5 Haiku에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 온디맨드 토큰 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Anthropic Claude 3.5 Sonnet의 분당 온디맨드 모델 추론 토큰	us-west-2: 2,000,000 ap-northeast-1: 200,000 ap-southeast-1: 200,000 eu-central-1: 200,000 eu-west-1: 200,000 eu-west-3: 200,000 지원되는 다른 각 리전: 400,000	아니요	Anthropic Claude 3.5 Sonnet에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 토큰 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream의 합산 합계를 고려합니다.
Anthropic Claude 3.5 Sonnet V2의 분당 온디맨드 모델 추론 토큰	us-west-2: 2,000,000 지원되는 다른 각 리전: 400,000	아니요	Anthropic Claude 3.5 Sonnet V2에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 토큰 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream의 합산 합계를 고려합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Anthropic Claude 3.7 Sonnet V1의 분당 온디맨드 모델 추론 토큰	각각 지원되는 리전: 500,000	아니요	Anthropic Claude 3.7 Sonnet V1에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 온디맨드 토큰 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.
Anthropic Claude Opus 4.6 V1에 대한 분당 온디맨드 모델 추론 토큰	지원되는 각 리전: 1,500,000	아니요	Anthropic Claude Opus 4.6 V1에 대해 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 온디맨드 토큰의 최대 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Anthropic Claude Sonnet 4.6에 대한 분당 온디맨드 모델 추론 토큰	지원되는 각 리전: 3,000,000	아니요	Anthropic Claude Sonnet 4.6에 대해 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 온디맨드 토큰의 최대 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.
Cohere Command R의 분당 온디맨드 모델 추론 토큰	지원되는 각 지역: 300,000	아니요	1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 온디맨드 토큰의 최대 수입니다. 할당량은 Cohere Command R 128k의 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Cohere Command R Plus의 분당 온디맨드 모델 추론 토큰	지원되는 각 지역: 300,000	아니요	1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 온디맨드 토큰의 최대 수입니다. 할당량은 Cohere Command R Plus 128k의 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.
Cohere Embed English의 분당 온디맨드 모델 추론 토큰	지원되는 각 지역: 300,000	아니요	Cohere Embed English에서 1분 동안 InvokeModel을 통해 제공할 수 있는 최대 토큰 수입니다.
Cohere Embed Multilingual의 분당 온디맨드 모델 추론 토큰	지원되는 각 지역: 300,000	아니요	Cohere Embed Multilingual에서 1분 동안 InvokeModel을 통해 제공할 수 있는 최대 토큰 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Cohere Embed V4의 분당 온디맨드 모델 추론 토큰	지원되는 각 리전: 150,000	아니요	Cohere Embed V4에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 온디맨드 토큰 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.
DeepSeek V3 V1의 분당 온디맨드 모델 추론 토큰	지원되는 각 리전: 100,000,000	아니요	DeepSeek V3 V1에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 온디맨드 토큰 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
DeepSeek V3.2에 대한 분당 온디맨드 모델 추론 토큰	지원되는 각 리전: 100,000,000	아니요	DeepSeek V3.2에 대해 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 온디맨드 토큰의 최대 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.
GPT OSS Safeguard 120B에 대한 분당 온디맨드 모델 추론 토큰	지원되는 각 리전: 100,000,000	아니요	GPT OSS Safeguard 120B에 대해 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 온디맨드 토큰의 최대 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
GPT OSS Safeguard 20B에 대한 분당 온디맨드 모델 추론 토큰	지원되는 각 리전: 100,000,000	아니요	GPT OSS Safeguard 20B에 대해 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 온디맨드 토큰의 최대 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.
Gemma 3 12B에 대한 분당 온디맨드 모델 추론 토큰	지원되는 각 리전: 100,000,000	아니요	Gemma 3 12B에 대해 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 온디맨드 토큰의 최대 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Gemma 3 27B에 대한 분당 온디맨드 모델 추론 토큰	지원되는 각 리전: 100,000,000	아니요	Gemma 3 27B에 대해 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 온디맨드 토큰의 최대 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.
Gemma 3 4B에 대한 분당 온디맨드 모델 추론 토큰	지원되는 각 리전: 100,000,000	아니요	Gemma 3 4B에 대해 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 온디맨드 토큰의 최대 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Kimi K2 Thinking에 대한 분당 온디맨드 모델 추론 토큰	지원되는 각 리전: 100,000,000	아니요	Kimi K2 Thinking에 대해 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 온디맨드 토큰의 최대 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.
Magistral Small 1.2에 대한 분당 온디맨드 모델 추론 토큰	지원되는 각 리전: 100,000,000	아니요	Magistral Small 1.2에 대해 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 온디맨드 토큰의 최대 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Meta Llama 3 70B Instruct의 분당 온디맨드 모델 추론 토큰	지원되는 각 지역: 300,000	아니요	Meta Llama 3 70B Instruct에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 온디맨드 토큰 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.
Meta Llama 3 8B Instruct의 분당 온디맨드 모델 추론 토큰	지원되는 각 지역: 300,000	아니요	Meta Llama 3 8B Instruct에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 온디맨드 토큰 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Meta Llama 3.1 405B Instruct의 분당 온디맨드 모델 추론 토큰	지원되는 각 리전: 400,000	아니요	Meta Llama 3.1 405B Instruct에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 온디맨드 토큰 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.
Meta Llama 3.1 70B Instruct의 분당 온디맨드 모델 추론 토큰	지원되는 각 지역: 300,000	아니요	Meta Llama 3.1 70B Instruct에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 온디맨드 토큰 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Meta Llama 3.1 8B Instruct의 분당 온디맨드 모델 추론 토큰	지원되는 각 지역: 300,000	아니요	Meta Llama 3.1 8B Instruct에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 온디맨드 토큰 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.
Meta Llama 3.2 11B Instruct의 분당 온디맨드 모델 추론 토큰	지원되는 각 지역: 300,000	아니요	Meta Llama 3.2 11B Instruct에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 토큰 수입니다. 할당량은 InvokeModel, InvokeModelWithResponseStream, Converse 및 ConverseStream에 대한 토큰의 합산 합계를 고려합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Meta Llama 3.2 1B Instruct의 분당 온디맨드 모델 추론 토큰	지원되는 각 지역: 300,000	아니요	Meta Llama 3.2 1B Instruct에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 온디맨드 토큰 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.
Meta Llama 3.2 3B Instruct의 분당 온디맨드 모델 추론 토큰	지원되는 각 지역: 300,000	아니요	Meta Llama 3.2 3B Instruct에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 토큰 수입니다. 할당량은 InvokeModel, InvokeModelWithResponseStream, Converse 및 ConverseStream에 대한 토큰의 합산 합계를 고려합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Meta Llama 3.2 90B Instruct의 분당 온디맨드 모델 추론 토큰	지원되는 각 지역: 300,000	아니요	Meta Llama 3.2 90B Instruct에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 토큰 수입니다. 할당량은 InvokeModel, InvokeModelWithResponseStream, Converse 및 ConverseStream에 대한 토큰의 합산 합계를 고려합니다.
Meta Llama 3.3 70B Instruct의 분당 온디맨드 모델 추론 토큰	지원되는 각 지역: 300,000	아니요	Meta Llama 3.3 70B Instruct에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 온디맨드 토큰 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
MiniMax M2.5에 대한 분당 온디맨드 모델 추론 토큰	지원되는 각 리전: 100,000,000	아니요	MiniMax M2.5에 대해 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 온디맨드 토큰의 최대 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.
미니맥스 M2에 대한 분당 온디맨드 모델 추론 토큰	지원되는 각 리전: 100,000,000	아니요	미니맥스 M2의 경우 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 온디맨드 토큰의 최대 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
미니맥스 M2.1의 분당 온디맨드 모델 추론 토큰	지원되는 각 리전: 100,000,000	아니요	미니맥스 M2.1의 경우 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 온디맨드 토큰의 최대 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.
미니스트럴 14B 3.0의 분당 온디맨드 모델 추론 토큰	지원되는 각 리전: 100,000,000	아니요	미니스트럴 14B 3.0의 경우 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 온디맨드 토큰의 최대 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
미니스트럴 3B 3.0의 분당 온디맨드 모델 추론 토큰	지원되는 각 리전: 100,000,000	아니요	미니스트럴 3B 3.0의 경우 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 온디맨드 토큰의 최대 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.
미니스트럴 8B 3.0의 분당 온디맨드 모델 추론 토큰	지원되는 각 리전: 100,000,000	아니요	미니스트럴 8B 3.0의 경우 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 온디맨드 토큰의 최대 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Mistral AI Mistral 7B Instruct의 분당 온디맨드 모델 추론 토큰	지원되는 각 지역: 300,000	아니요	1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 온디맨드 토큰의 최대 수입니다. 할당량은 Mistral AI Mistral 7B Instruct의 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.
Mistral AI Mistral Large의 분당 온디맨드 모델 추론 토큰	지원되는 각 지역: 300,000	아니요	1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 온디맨드 토큰의 최대 수입니다. 할당량은 Mistral AI Mistral Large의 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Mistral AI Mistral Small의 분당 온디맨드 모델 추론 토큰	지원되는 각 지역: 300,000	아니요	1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 온디맨드 토큰의 최대 수입니다. 할당량은 Mistral AI Mistral Small의 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.
Mistral AI Mixtral 8X7BB Instruct의 분당 온디맨드 모델 추론 토큰	지원되는 각 지역: 300,000	아니요	1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 온디맨드 토큰의 최대 수입니다. 할당량은 Mistral AI Mixtral 8X7B Instruct의 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Mistral Devstral 2 123b에 대한 분당 온디맨드 모델 추론 토큰	지원되는 각 리전: 100,000,000	아니요	Mistral Devstral 2 123b에 대해 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 온디맨드 토큰의 최대 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.
Mistral Large 2407의 분당 온디맨드 모델 추론 토큰	지원되는 각 지역: 300,000	아니요	Mistral Large 2407에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 토큰 수입니다. 할당량은 InvokeModel, InvokeModelWithResponseStream, Converse 및 ConverseStream에 대한 토큰의 합산 합계를 고려합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Mistral Large 3에 대한 분당 온디맨드 모델 추론 토큰	지원되는 각 리전: 100,000,000	아니요	Mistral Large 3에 대해 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 온디맨드 토큰의 최대 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.
Moonshot AI Kimi K2.5에 대한 분당 온디맨드 모델 추론 토큰	지원되는 각 리전: 100,000,000	아니요	Moonshot AI Kimi K2.5에 대해 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 온디맨드 토큰의 최대 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B에 대한 분당 온디맨드 모델 추론 토큰	지원되는 각 리전: 100,000,000	아니요	NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B에 대해 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 온디맨드 토큰의 최대 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.
NVIDIA Nemotron Nano 2의 분당 온디맨드 모델 추론 토큰	지원되는 각 리전: 100,000,000	아니요	NVIDIA Nemotron Nano 2에 대해 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 온디맨드 토큰의 최대 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
NVIDIA Nemotron Nano 2 VL에 대한 분당 온디맨드 모델 추론 토큰	지원되는 각 리전: 100,000,000	아니요	NVIDIA Nemotron Nano 2 VL에 대해 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 온디맨드 토큰의 최대 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.
Nemotron Nano 3 30B에 대한 분당 온디맨드 모델 추론 토큰	지원되는 각 리전: 100,000,000	아니요	Nemotron Nano 3 30B에 대해 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 온디맨드 토큰의 최대 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
OpenAI GPT OSS 120B의 분당 온디맨드 모델 추론 토큰	지원되는 각 리전: 100,000,000	아니요	OpenAI GPT OSS 120B에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 온디맨드 토큰 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.
OpenAI GPT OSS 20B의 분당 온디맨드 모델 추론 토큰	지원되는 각 리전: 100,000,000	아니요	OpenAI GPT OSS 20B에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 온디맨드 토큰 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Qwen3 235B a22b 2507 V1의 분당 온디맨드 모델 추론 토큰	지원되는 각 리전: 100,000,000	아니요	Qwen3 235B a22b 2507 V1에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 온디맨드 토큰 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.
Qwen3 32B V1의 분당 온디맨드 모델 추론 토큰	지원되는 각 리전: 100,000,000	아니요	Qwen3 32B V1에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 온디맨드 토큰 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Qwen3 Coder 30B a3b V1의 분당 온디맨드 모델 추론 토큰	지원되는 각 리전: 100,000,000	아니요	Qwen3 Coder 30B a3b V1에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 온디맨드 토큰 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.
Qwen3 Coder 480B a35b V1의 분당 온디맨드 모델 추론 토큰	지원되는 각 리전: 100,000,000	아니요	Qwen3 Coder 480B a35b V1에서 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 최대 온디맨드 토큰 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Qwen3 Coder Next에 대한 분당 온디맨드 모델 추론 토큰	지원되는 각 리전: 100,000,000	아니요	Qwen3 Coder Next에 대해 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 온디맨드 토큰의 최대 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.
Qwen3 Next 80B A3B에 대한 분당 온디맨드 모델 추론 토큰	지원되는 각 리전: 100,000,000	아니요	Qwen3 Next 80B A3B에 대해 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 온디맨드 토큰의 최대 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Qwen3 VL 235B A22B에 대한 분당 온디맨드 모델 추론 토큰	지원되는 각 리전: 100,000,000	아니요	Qwen3 VL 235B A22B에 대해 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 온디맨드 토큰의 최대 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.
Voxtral Mini 1.0에 대한 분당 온디맨드 모델 추론 토큰	지원되는 각 리전: 100,000,000	아니요	Voxtral Mini 1.0에 대해 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 온디맨드 토큰의 최대 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Voxtral Small 1.0에 대한 분당 온디맨드 모델 추론 토큰	지원되는 각 리전: 100,000,000	아니요	Voxtral Small 1.0에 대해 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 온디맨드 토큰의 최대 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.
라이터 팔미라 비전 7B의 분당 온디맨드 모델 추론 토큰	지원되는 각 리전: 100,000,000	아니요	라이터 팔미라 비전 7B에 대해 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 온디맨드 토큰의 최대 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Z.ai GLM 5에 대한 분당 온디맨드 모델 추론 토큰	지원되는 각 리전: 100,000,000	아니요	Z.ai GLM 5에 대해 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 온디맨드 토큰의 최대 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.
Z.ai GLM-4.7에 대한 분당 온디맨드 모델 추론 토큰	지원되는 각 리전: 100,000,000	아니요	Z.ai GLM-4.7에 대해 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 온디맨드 토큰의 최대 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Z.ai GLM-4.7 Flash에 대한 분당 온디맨드 모델 추론 토큰	지원되는 각 리전: 100,000,000	아니요	Z.ai GLM-4.7 Flash에 대해 1분 동안 모델 추론을 위해 제출할 수 있는 온디맨드 토큰의 최대 수입니다. 할당량은 Converse, ConverseStream, InvokeModel 및 InvokeModelWithResponseStream에 대한 모든 요청에서 입력 및 출력 토큰의 합산 합계를 고려합니다.
함수당 파라미터	지원되는 각 리전: 5개	예	작업 그룹 함수에 포함할 수 있는 최대 파라미터 수입니다.
초당 PrepareAgent 요청	지원되는 각 리전: 2	아니요	초당 최대 PrepareAgent API 요청 수입니다.
Amazon Nova 2 멀티모달 임베딩 V1에 대한 배치 추론 작업당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	Amazon Nova 2 멀티모달 임베딩 V1에 대한 배치 추론 작업의 모든 입력 파일에 대한 최대 레코드 수입니다.
Amazon Nova Premier의 배치 추론 작업당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	Amazon Nova Premier에 대한 배치 추론 작업에서 모든 입력 파일에 대한 최대 레코드 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Claude 3 Haiku의 배치 추론 작업당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	Claude 3 Haiku에 대한 배치 추론 작업에서 모든 입력 파일에 대한 최대 레코드 수입니다.
Claude 3 Opus의 배치 추론 작업당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	Claude 3 Opus에 대한 배치 추론 작업에서 모든 입력 파일에 대한 최대 레코드 수입니다.
Claude 3 Sonnet의 배치 추론 작업당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	Claude 3 Sonnet에 대한 배치 추론 작업에서 모든 입력 파일에 대한 최대 레코드 수입니다.
Claude 3.5 Haiku의 배치 추론 작업당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	Claude 3.5 Haiku에 대한 배치 추론 작업에서 모든 입력 파일에 대한 최대 레코드 수입니다.
Claude 3.5 Sonnet의 배치 추론 작업당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	Claude 3.5 Sonnet에 대한 배치 추론 작업에서 모든 입력 파일에 대한 최대 레코드 수입니다.
Claude 3.5 Sonnet v2의 배치 추론 작업당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	Claude 3.5 Sonnet v2에 대한 배치 추론 작업에서 모든 입력 파일에 대한 최대 레코드 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Claude 3.7 Sonnet의 배치 추론 작업당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	Claude 3.7 Sonnet에 대한 배치 추론 작업에서 모든 입력 파일에 대한 최대 레코드 수입니다.
Claude Haiku 4.5에 대한 배치 추론 작업당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	Claude Haiku 4.5에 대한 배치 추론 작업의 모든 입력 파일에 대한 최대 레코드 수입니다.
Claude Opus 4.5에 대한 배치 추론 작업당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	Claude Opus 4.5에 대한 배치 추론 작업의 모든 입력 파일에 대한 최대 레코드 수입니다.
Claude Opus 4.6에 대한 배치 추론 작업당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	Claude Opus 4.6에 대한 배치 추론 작업의 모든 입력 파일에 대한 최대 레코드 수입니다.
Claude Sonnet 4의 배치 추론 작업당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	Claude Sonnet 4에 대한 배치 추론 작업에서 모든 입력 파일에 대한 최대 레코드 수입니다.
Claude Sonnet 4.5에 대한 배치 추론 작업당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	Claude Sonnet 4.5에 대한 배치 추론 작업의 모든 입력 파일에 대한 최대 레코드 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Claude Sonnet 4.6에 대한 배치 추론 작업당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	Claude Sonnet 4.6에 대한 배치 추론 작업의 모든 입력 파일에 대한 최대 레코드 수입니다.
DeepSeek V3.2에 대한 배치 추론 작업당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	DeepSeek V3.2에 대한 배치 추론 작업의 모든 입력 파일에 대한 최대 레코드 수입니다.
DeepSeek v3의 배치 추론 작업당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	DeepSeek v3에 대한 배치 추론 작업에서 모든 입력 파일에 대한 최대 레코드 수입니다.
Devstral 2 123B에 대한 배치 추론 작업당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	Devstral 2 123B에 대한 배치 추론 작업의 모든 입력 파일에 대한 최대 레코드 수입니다.
GLM 4.7에 대한 배치 추론 작업당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	GLM 4.7에 대한 배치 추론 작업의 모든 입력 파일에 대한 최대 레코드 수입니다.
GLM 4.7 Flash에 대한 배치 추론 작업당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	GLM 4.7 Flash에 대한 배치 추론 작업의 모든 입력 파일에 대한 최대 레코드 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
GLM 5에 대한 배치 추론 작업당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	GLM 5에 대한 배치 추론 작업의 모든 입력 파일에 대한 최대 레코드 수입니다.
Gemma 3 12B에 대한 배치 추론 작업당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	Gemma 3 12B에 대한 배치 추론 작업의 모든 입력 파일에 대한 최대 레코드 수입니다.
Gemma 3 27B에 대한 배치 추론 작업당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	Gemma 3 27B에 대한 배치 추론 작업의 모든 입력 파일에 대한 최대 레코드 수입니다.
Gemma 3 4B에 대한 배치 추론 작업당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	Gemma 3 4B에 대한 배치 추론 작업의 모든 입력 파일에 대한 최대 레코드 수입니다.
Kimi K2 Thinking에 대한 배치 추론 작업당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	Kimi K2 Thinking에 대한 배치 추론 작업의 모든 입력 파일에 대한 최대 레코드 수입니다.
Kimi K2.5에 대한 배치 추론 작업당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	Kimi K2.5에 대한 배치 추론 작업의 모든 입력 파일에 대한 최대 레코드 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Llama 3.1 405B Instruct의 배치 추론 작업당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	Llama 3.1 405B Instruct에 대한 배치 추론 작업에서 모든 입력 파일에 대한 최대 레코드 수입니다.
Llama 3.1 70B Instruct의 배치 추론 작업당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	Llama 3.1 70B Instruct에 대한 배치 추론 작업에서 모든 입력 파일에 대한 최대 레코드 수입니다.
Llama 3.1 8B Instruct의 배치 추론 작업당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	Llama 3.1 8B Instruct에 대한 배치 추론 작업에서 모든 입력 파일에 대한 최대 레코드 수입니다.
Llama 3.2 11B Instruct의 배치 추론 작업당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	Llama 3.2 11B Instruct에 대한 배치 추론 작업에서 모든 입력 파일에 대한 최대 레코드 수입니다.
Llama 3.2 1B Instruct의 배치 추론 작업당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	Llama 3.2 1B Instruct에 대한 배치 추론 작업에서 모든 입력 파일에 대한 최대 레코드 수입니다.
Llama 3.2 3B Instruct의 배치 추론 작업당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	Llama 3.2 3B Instruct에 대한 배치 추론 작업에서 모든 입력 파일에 대한 최대 레코드 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Llama 3.2 90B Instruct의 배치 추론 작업당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	Llama 3.2 90B Instruct에 대한 배치 추론 작업에서 모든 입력 파일에 대한 최대 레코드 수입니다.
Llama 3.3 70B Instruct의 배치 추론 작업당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	Llama 3.3 70B Instruct에 대한 배치 추론 작업에서 모든 입력 파일에 대한 최대 레코드 수입니다.
Llama 4 Maverick의 배치 추론 작업당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	Llama 4 Maverick에 대한 배치 추론 작업에서 모든 입력 파일에 대한 최대 레코드 수입니다.
Llama 4 Scout의 배치 추론 작업당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	Llama 4 Scout에 대한 배치 추론 작업에서 모든 입력 파일에 대한 최대 레코드 수입니다.
Magistral Small 2509에 대한 배치 추론 작업당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	Magistral Small 2509에 대한 배치 추론 작업의 모든 입력 파일에 대한 최대 레코드 수입니다.
MiniMax M2에 대한 배치 추론 작업당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	MiniMax M2에 대한 배치 추론 작업의 모든 입력 파일에 대한 최대 레코드 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
MiniMax M2.1에 대한 배치 추론 작업당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	MiniMax M2.1에 대한 배치 추론 작업의 모든 입력 파일에 대한 최대 레코드 수입니다.
MiniMax M2.5에 대한 배치 추론 작업당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	MiniMax M2.5에 대한 배치 추론 작업의 모든 입력 파일에 대한 최대 레코드 수입니다.
미니스트럴 3 14B에 대한 배치 추론 작업당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	Ministral 3 14B에 대한 배치 추론 작업의 모든 입력 파일에 대한 최대 레코드 수입니다.
Ministral 3 8B에 대한 배치 추론 작업당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	Ministral 3 8B에 대한 배치 추론 작업의 모든 입력 파일에 대한 최대 레코드 수입니다.
미니스트럴 3B에 대한 배치 추론 작업당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	Ministral 3B에 대한 배치 추론 작업의 모든 입력 파일에 대한 최대 레코드 수입니다.
Mistral Large 2(24.07)의 배치 추론 작업당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	Mistral Large 2(24.07)에 대한 배치 추론 작업에서 모든 입력 파일에 대한 최대 레코드 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Mistral Large 3에 대한 배치 추론 작업당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	Mistral Large 3에 대한 배치 추론 작업의 모든 입력 파일에 대한 최대 레코드 수입니다.
Mistral Small의 배치 추론 작업당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	Mistral Small에 대한 배치 추론 작업에서 모든 입력 파일에 대한 최대 레코드 수입니다.
NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B에 대한 배치 추론 작업당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B에 대한 배치 추론 작업의 모든 입력 파일에 대한 최대 레코드 수입니다.
NVIDIA Nemotron Nano 12B에 대한 배치 추론 작업당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	NVIDIA Nemotron Nano 12B에 대한 배치 추론 작업의 모든 입력 파일에 대한 최대 레코드 수입니다.
NVIDIA Nemotron Nano 3 30B에 대한 배치 추론 작업당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	NVIDIA Nemotron Nano 3 30B에 대한 배치 추론 작업의 모든 입력 파일에 대한 최대 레코드 수입니다.
NVIDIA Nemotron Nano 9B에 대한 배치 추론 작업당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	NVIDIA Nemotron Nano 9B에 대한 배치 추론 작업의 모든 입력 파일에 대한 최대 레코드 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Nova 2 Lite에 대한 배치 추론 작업당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	Nova 2 Lite에 대한 배치 추론 작업의 모든 입력 파일에 대한 최대 레코드 수입니다.
Nova Lite V1의 배치 추론 작업당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	Nova Lite V1에 대한 배치 추론 작업에서 모든 입력 파일에 대한 최대 레코드 수입니다.
Nova Micro V1의 배치 추론 작업당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	Nova Micro V1에 대한 배치 추론 작업에서 모든 입력 파일에 대한 최대 레코드 수입니다.
Nova Pro V1의 배치 추론 작업당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	Nova Pro V1에 대한 배치 추론 작업에서 모든 입력 파일에 대한 최대 레코드 수입니다.
OpenAI GPT OSS 120b의 배치 추론 작업당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	OpenAI GPT OSS 120b에 대한 배치 추론 작업에서 모든 입력 파일에 대한 최대 레코드 수입니다.
OpenAI GPT OSS 20b의 배치 추론 작업당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	OpenAI GPT OSS 20b에 대한 배치 추론 작업에서 모든 입력 파일에 대한 최대 레코드 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
OpenAI GPT OSS Safeguard 120b에 대한 배치 추론 작업당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	OpenAI GPT OSS Safeguard 120b에 대한 배치 추론 작업의 모든 입력 파일에 대한 최대 레코드 수입니다.
OpenAI GPT OSS Safeguard 20b에 대한 배치 추론 작업당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	OpenAI GPT OSS Safeguard 20b에 대한 배치 추론 작업의 모든 입력 파일에 대한 최대 레코드 수입니다.
Qwen3 235B의 배치 추론 작업당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	Qwen3 235B에 대한 배치 추론 작업에서 모든 입력 파일에 대한 최대 레코드 수입니다.
Qwen3 32B의 배치 추론 작업당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	Qwen3 32B에 대한 배치 추론 작업에서 모든 입력 파일에 대한 최대 레코드 수입니다.
Qwen3 Coder 30B의 배치 추론 작업당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	Qwen3 Coder 30B에 대한 배치 추론 작업에서 모든 입력 파일에 대한 최대 레코드 수입니다.
Qwen3 Coder 480B의 배치 추론 작업당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	Qwen3 Coder 480B에 대한 배치 추론 작업에서 모든 입력 파일에 대한 최대 레코드 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Qwen3 Coder Next에 대한 배치 추론 작업당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	Qwen3 Coder Next에 대한 배치 추론 작업의 모든 입력 파일에 대한 최대 레코드 수입니다.
Qwen3 Next 80B에 대한 배치 추론 작업당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	Qwen3 Next 80B에 대한 배치 추론 작업의 모든 입력 파일에 대한 최대 레코드 수입니다.
Qwen3 VL 235B에 대한 배치 추론 작업당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	Qwen3 VL 235B에 대한 배치 추론 작업의 모든 입력 파일에 대한 최대 레코드 수입니다.
Titan Multimodal Embeddings G1의 배치 추론 작업당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	Titan Multimodal Embeddings G1에 대한 배치 추론 작업에서 모든 입력 파일에 대한 최대 레코드 수입니다.
Titan Text Embeddings V2의 배치 추론 작업당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	Titan Text Embeddings V2에 대한 배치 추론 작업에서 모든 입력 파일에 대한 최대 레코드 수입니다.
Voxtral Mini 3B 2507에 대한 배치 추론 작업당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	Voxtral Mini 3B 2507에 대한 배치 추론 작업의 모든 입력 파일에 대한 최대 레코드 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Voxtral Small 24B 2507에 대한 배치 추론 작업당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	Voxtral Small 24B 2507에 대한 배치 추론 작업의 모든 입력 파일에 대한 최대 레코드 수입니다.
라이터 팔미라 비전 7B에 대한 배치 추론 작업당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	Writer Palmyra Vision 7B에 대한 배치 추론 작업의 모든 입력 파일에 대한 최대 레코드 수입니다.
Amazon Nova 2 멀티모달 임베딩 V1에 대한 배치 추론 작업당 입력 파일당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	Amazon Nova 2 Multimodal Embeddings V1에 대한 배치 추론 작업의 입력 파일에 있는 최대 레코드 수입니다.
Amazon Nova Premier의 배치 추론 작업별 입력 파일당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	Amazon Nova Premier에 대한 배치 추론 작업에서 입력 파일의 최대 레코드 수입니다.
Claude 3 Haiku의 배치 추론 작업별 입력 파일당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	Claude 3 Haiku에 대한 배치 추론 작업에서 입력 파일의 최대 레코드 수입니다.
Claude 3 Opus의 배치 추론 작업별 입력 파일당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	Claude 3 Opus에 대한 배치 추론 작업에서 입력 파일의 최대 레코드 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Claude 3 Sonnet의 배치 추론 작업별 입력 파일당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	Claude 3 Sonnet에 대한 배치 추론 작업에서 입력 파일의 최대 레코드 수입니다.
Claude 3.5 Haiku의 배치 추론 작업별 입력 파일당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	Claude 3.5 Haiku에 대한 배치 추론 작업에서 입력 파일의 최대 레코드 수입니다.
Claude 3.5 Sonnet의 배치 추론 작업별 입력 파일당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	Claude 3.5 Sonnet에 대한 배치 추론 작업에서 입력 파일의 최대 레코드 수입니다.
Claude 3.5 Sonnet v2의 배치 추론 작업별 입력 파일당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	Claude 3.5 Sonnet v2에 대한 배치 추론 작업에서 입력 파일의 최대 레코드 수입니다.
Claude 3.7 Sonnet의 배치 추론 작업별 입력 파일당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	Claude 3.7 Sonnet에 대한 배치 추론 작업에서 입력 파일의 최대 레코드 수입니다.
Claude Haiku 4.5에 대한 배치 추론 작업당 입력 파일당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	Claude Haiku 4.5의 배치 추론 작업에서 입력 파일의 최대 레코드 수입니다.
Claude Opus 4.5에 대한 배치 추론 작업당 입력 파일당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	Claude Opus 4.5의 배치 추론 작업에서 입력 파일의 최대 레코드 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Claude Opus 4.6에 대한 배치 추론 작업당 입력 파일당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	Claude Opus 4.6의 배치 추론 작업에서 입력 파일의 최대 레코드 수입니다.
Claude Sonnet 4의 배치 추론 작업별 입력 파일당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	Claude Sonnet 4에 대한 배치 추론 작업에서 입력 파일의 최대 레코드 수입니다.
Claude Sonnet 4.5에 대한 배치 추론 작업당 입력 파일당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	Claude Sonnet 4.5의 배치 추론 작업에서 입력 파일의 최대 레코드 수입니다.
Claude Sonnet 4.6에 대한 배치 추론 작업당 입력 파일당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	Claude Sonnet 4.6의 배치 추론 작업에서 입력 파일의 최대 레코드 수입니다.
DeepSeek V3.2에 대한 배치 추론 작업당 입력 파일당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	DeepSeek V3.2의 배치 추론 작업에서 입력 파일의 최대 레코드 수입니다.
DeepSeek v3의 배치 추론 작업별 입력 파일당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	DeepSeek v3에 대한 배치 추론 작업에서 입력 파일의 최대 레코드 수입니다.
Devstral 2 123B에 대한 배치 추론 작업당 입력 파일당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	Devstral 2 123B의 배치 추론 작업에서 입력 파일의 최대 레코드 수입니다.
GLM 4.7에 대한 배치 추론 작업당 입력 파일당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	GLM 4.7의 배치 추론 작업에서 입력 파일의 최대 레코드 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
GLM 4.7 Flash에 대한 배치 추론 작업당 입력 파일당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	GLM 4.7 Flash에 대한 배치 추론 작업의 입력 파일에 있는 최대 레코드 수입니다.
GLM 5에 대한 배치 추론 작업당 입력 파일당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	GLM 5에 대한 배치 추론 작업의 입력 파일에 있는 최대 레코드 수입니다.
Gemma 3 12B에 대한 배치 추론 작업당 입력 파일당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	Gemma 3 12B에 대한 배치 추론 작업의 입력 파일에 있는 최대 레코드 수입니다.
Gemma 3 27B에 대한 배치 추론 작업당 입력 파일당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	Gemma 3 27B에 대한 배치 추론 작업의 입력 파일에 있는 최대 레코드 수입니다.
Gemma 3 4B에 대한 배치 추론 작업당 입력 파일당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	Gemma 3 4B에 대한 배치 추론 작업의 입력 파일에 있는 최대 레코드 수입니다.
Kimi K2 Thinking에 대한 배치 추론 작업당 입력 파일당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	Kimi K2 Thinking에 대한 배치 추론 작업의 입력 파일에 있는 최대 레코드 수입니다.
Kimi K2.5에 대한 배치 추론 작업당 입력 파일당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	Kimi K2.5에 대한 배치 추론 작업의 입력 파일에 있는 최대 레코드 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Llama 3.1 405B Instruct의 배치 추론 작업별 입력 파일당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	Llama 3.1 405B Instruct에 대한 배치 추론 작업에서 입력 파일의 최대 레코드 수입니다.
Llama 3.1 70B Instruct의 배치 추론 작업별 입력 파일당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	Llama 3.1 70B Instruct에 대한 배치 추론 작업에서 입력 파일의 최대 레코드 수입니다.
Llama 3.1 8B Instruct의 배치 추론 작업별 입력 파일당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	Llama 3.1 8B Instruct에 대한 배치 추론 작업에서 입력 파일의 최대 레코드 수입니다.
Llama 3.2 11B Instruct의 배치 추론 작업별 입력 파일당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	Llama 3.2 11B Instruct에 대한 배치 추론 작업에서 입력 파일의 최대 레코드 수입니다.
Llama 3.2 1B Instruct의 배치 추론 작업별 입력 파일당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	Llama 3.2 1B Instruct에 대한 배치 추론 작업에서 입력 파일의 최대 레코드 수입니다.
Llama 3.2 3B Instruct의 배치 추론 작업별 입력 파일당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	Llama 3.2 3B Instruct에 대한 배치 추론 작업에서 입력 파일의 최대 레코드 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Llama 3.2 90B Instruct의 배치 추론 작업별 입력 파일당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	Llama 3.2 90B Instruct에 대한 배치 추론 작업에서 입력 파일의 최대 레코드 수입니다.
Llama 3.3 70B Instruct의 배치 추론 작업별 입력 파일당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	Llama 3.3 70B Instruct에 대한 배치 추론 작업에서 입력 파일의 최대 레코드 수입니다.
Llama 4 Maverick의 배치 추론 작업별 입력 파일당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	Llama 4 Maverick에 대한 배치 추론 작업에서 입력 파일의 최대 레코드 수입니다.
Llama 4 Scout의 배치 추론 작업별 입력 파일당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	Llama 4 Scout에 대한 배치 추론 작업에서 입력 파일의 최대 레코드 수입니다.
Magistral Small 2509에 대한 배치 추론 작업당 입력 파일당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	Magistral Small 2509의 배치 추론 작업에서 입력 파일의 최대 레코드 수입니다.
MiniMax M2에 대한 배치 추론 작업당 입력 파일당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	MiniMax M2에 대한 배치 추론 작업의 입력 파일에 있는 최대 레코드 수입니다.
MiniMax M2.1에 대한 배치 추론 작업당 입력 파일당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	MiniMax M2.1의 배치 추론 작업에서 입력 파일의 최대 레코드 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
MiniMax M2.5에 대한 배치 추론 작업당 입력 파일당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	MiniMax M2.5에 대한 배치 추론 작업의 입력 파일에 있는 최대 레코드 수입니다.
미니스트럴 3 14B에 대한 배치 추론 작업당 입력 파일당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	Ministral 3 14B에 대한 배치 추론 작업의 입력 파일에 있는 최대 레코드 수입니다.
미니스트럴 3 8B에 대한 배치 추론 작업당 입력 파일당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	Ministral 3 8B에 대한 배치 추론 작업의 입력 파일에 있는 최대 레코드 수입니다.
미니스트럴 3B에 대한 배치 추론 작업당 입력 파일당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	Ministral 3B에 대한 배치 추론 작업의 입력 파일에 있는 최대 레코드 수입니다.
Mistral Large 2(24.07)의 배치 추론 작업별 입력 파일당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	Mistral Large 2(24.07)에 대한 배치 추론 작업에서 입력 파일의 최대 레코드 수입니다.
Mistral Large 3에 대한 배치 추론 작업당 입력 파일당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	Mistral Large 3의 배치 추론 작업에서 입력 파일의 최대 레코드 수입니다.
Mistral Small의 배치 추론 작업별 입력 파일당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	Mistral Small에 대한 배치 추론 작업에서 입력 파일의 최대 레코드 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B에 대한 배치 추론 작업당 입력 파일당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B의 배치 추론 작업에서 입력 파일의 최대 레코드 수입니다.
NVIDIA Nemotron Nano 12B에 대한 배치 추론 작업당 입력 파일당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	NVIDIA Nemotron Nano 12B의 배치 추론 작업에서 입력 파일의 최대 레코드 수입니다.
NVIDIA Nemotron Nano 3 30B에 대한 배치 추론 작업당 입력 파일당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	NVIDIA Nemotron Nano 3 30B의 배치 추론 작업에서 입력 파일의 최대 레코드 수입니다.
NVIDIA Nemotron Nano 9B에 대한 배치 추론 작업당 입력 파일당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	NVIDIA Nemotron Nano 9B의 배치 추론 작업에서 입력 파일의 최대 레코드 수입니다.
Nova 2 Lite에 대한 배치 추론 작업당 입력 파일당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	Nova 2 Lite의 배치 추론 작업에서 입력 파일의 최대 레코드 수입니다.
Nova Lite V1의 배치 추론 작업별 입력 파일당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	Nova Lite V1에 대한 배치 추론 작업에서 입력 파일의 최대 레코드 수입니다.
Nova Micro V1의 배치 추론 작업별 입력 파일당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	Nova Micro V1에 대한 배치 추론 작업에서 입력 파일의 최대 레코드 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Nova Pro V1의 배치 추론 작업별 입력 파일당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	Nova Pro V1에 대한 배치 추론 작업에서 입력 파일의 최대 레코드 수입니다.
OpenAI GPT OSS 120b의 배치 추론 작업별 입력 파일당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	OpenAI GPT OSS 120b에 대한 배치 추론 작업에서 입력 파일의 최대 레코드 수입니다.
OpenAI GPT OSS 20b의 배치 추론 작업별 입력 파일당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	OpenAI GPT OSS 20b에 대한 배치 추론 작업에서 입력 파일의 최대 레코드 수입니다.
OpenAI GPT OSS Safeguard 120b에 대한 배치 추론 작업당 입력 파일당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	OpenAI GPT OSS Safeguard 120b에 대한 배치 추론 작업의 입력 파일에 있는 최대 레코드 수입니다.
OpenAI GPT OSS Safeguard 20b에 대한 배치 추론 작업당 입력 파일당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	OpenAI GPT OSS Safeguard 20b에 대한 배치 추론 작업의 입력 파일에 있는 최대 레코드 수입니다.
Qwen3 235B의 배치 추론 작업별 입력 파일당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	Qwen3 235B에 대한 배치 추론 작업에서 입력 파일의 최대 레코드 수입니다.
Qwen3 32B의 배치 추론 작업별 입력 파일당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	Qwen3 32B에 대한 배치 추론 작업에서 입력 파일의 최대 레코드 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Qwen3 Coder 30B의 배치 추론 작업별 입력 파일당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	Qwen3 Coder 30B에 대한 배치 추론 작업에서 입력 파일의 최대 레코드 수입니다.
Qwen3 Coder 480B의 배치 추론 작업별 입력 파일당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	Qwen3 Coder 480B에 대한 배치 추론 작업에서 입력 파일의 최대 레코드 수입니다.
Qwen3 Coder Next에 대한 배치 추론 작업당 입력 파일당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	Qwen3 Coder Next에 대한 배치 추론 작업의 입력 파일에 있는 최대 레코드 수입니다.
Qwen3 Next 80B에 대한 배치 추론 작업당 입력 파일당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	Qwen3 Next 80B에 대한 배치 추론 작업의 입력 파일에 있는 최대 레코드 수입니다.
Qwen3 VL 235B에 대한 배치 추론 작업당 입력 파일당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	Qwen3 VL 235B에 대한 배치 추론 작업의 입력 파일에 있는 최대 레코드 수입니다.
Titan Multimodal Embeddings G1의 배치 추론 작업별 입력 파일당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	Titan Multimodal Embeddings G1에 대한 배치 추론 작업에서 입력 파일의 최대 레코드 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Titan Text Embeddings V2의 배치 추론 작업별 입력 파일당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	Titan Text Embeddings V2에 대한 배치 추론 작업에서 입력 파일의 최대 레코드 수입니다.
Voxtral Mini 3B 2507에 대한 배치 추론 작업당 입력 파일당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	Voxtral Mini 3B 2507의 배치 추론 작업에서 입력 파일의 최대 레코드 수입니다.
Voxtral Small 24B 2507에 대한 배치 추론 작업당 입력 파일당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	Voxtral Small 24B 2507의 배치 추론 작업에서 입력 파일의 최대 레코드 수입니다.
Writer Palmyra Vision 7B에 대한 배치 추론 작업당 입력 파일당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000	예	Writer Palmyra Vision 7B의 배치 추론 작업에서 입력 파일의 최대 레코드 수입니다.
Amazon Nova 2 멀티모달 임베딩 V1의 기본 모델을 사용하여 진행 중 및 제출된 배치 추론 작업의 합계	지원되는 각 리전: 100	예	Amazon Nova 2 멀티모달 임베딩 V1의 기본 모델을 사용하여 진행 중 및 제출된 배치 추론 작업의 최대 수입니다.
Amazon Nova Premier용 기본 모델을 사용하여 진행 중인 배치 추론 작업 수와 제출된 배치 추론 작업 수의 합계	지원되는 각 리전: 100	예	Amazon Nova Premier용 기본 모델을 사용하여 진행 중인 배치 추론 작업 수와 제출된 배치 추론 작업 수 합계의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Claude 3 Haiku용 기본 모델을 사용하여 진행 중인 배치 추론 작업 수와 제출된 배치 추론 작업 수의 합계	지원되는 각 리전: 100	예	Claude 3 Haiku용 기본 모델을 사용하여 진행 중인 배치 추론 작업 수와 제출된 배치 추론 작업 수 합계의 최대 수입니다.
Claude 3 Opus용 기본 모델을 사용하여 진행 중인 배치 추론 작업 수와 제출된 배치 추론 작업 수의 합계	지원되는 각 리전: 100	예	Claude 3 Opus용 기본 모델을 사용하여 진행 중인 배치 추론 작업 수와 제출된 배치 추론 작업 수 합계의 최대 수입니다.
Claude 3 Sonnet용 기본 모델을 사용하여 진행 중인 배치 추론 작업 수와 제출된 배치 추론 작업 수의 합계	지원되는 각 리전: 100	예	Claude 3 Sonnet용 기본 모델을 사용하여 진행 중인 배치 추론 작업 수와 제출된 배치 추론 작업 수 합계의 최대 수입니다.
Claude 3.5 Haiku용 기본 모델을 사용하여 진행 중인 배치 추론 작업 수와 제출된 배치 추론 작업 수의 합계	지원되는 각 리전: 100	예	Claude 3.5 Haiku용 기본 모델을 사용하여 진행 중인 배치 추론 작업 수와 제출된 배치 추론 작업 수 합계의 최대 수입니다.
Claude 3.5 Sonnet용 기본 모델을 사용하여 진행 중인 배치 추론 작업 수와 제출된 배치 추론 작업 수의 합계	지원되는 각 리전: 100	예	Claude 3.5 Sonnet용 기본 모델을 사용하여 진행 중인 배치 추론 작업 수와 제출된 배치 추론 작업 수 합계의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Claude 3.5 Sonnet v2용 기본 모델을 사용하여 진행 중인 배치 추론 작업 수와 제출된 배치 추론 작업 수의 합계	지원되는 각 리전: 100	예	Claude 3.5 Sonnet v2용 기본 모델을 사용하여 진행 중인 배치 추론 작업 수와 제출된 배치 추론 작업 수 합계의 최대 수입니다.
Claude 3.7 Sonnet용 기본 모델을 사용하여 진행 중인 배치 추론 작업 수와 제출된 배치 추론 작업 수의 합계	지원되는 각 리전: 100	예	Claude 3.7 Sonnet용 기본 모델을 사용하여 진행 중인 배치 추론 작업 수와 제출된 배치 추론 작업 수 합계의 최대 수입니다.
Claude Haiku 4.5용 기본 모델을 사용하여 진행 중인 배치 추론 작업과 제출된 배치 추론 작업의 합계	지원되는 각 리전: 100	예	Claude Haiku 4.5용 기본 모델을 사용하여 진행 중 및 제출된 배치 추론 작업의 최대 수입니다.
Claude Opus 4.5용 기본 모델을 사용하여 진행 중인 배치 추론 작업과 제출된 배치 추론 작업의 합계	지원되는 각 리전: 100	예	Claude Opus 4.5용 기본 모델을 사용하여 진행 중 및 제출된 배치 추론 작업의 최대 수입니다.
Claude Opus 4.6용 기본 모델을 사용하여 진행 중인 배치 추론 작업과 제출된 배치 추론 작업의 합계	지원되는 각 리전: 100	예	Claude Opus 4.6용 기본 모델을 사용하여 진행 중 및 제출된 배치 추론 작업의 최대 수입니다.
Claude Sonnet 4용 기본 모델을 사용하여 진행 중인 배치 추론 작업 수와 제출된 배치 추론 작업 수의 합계	지원되는 각 리전: 100	예	Claude Sonnet 4용 기본 모델을 사용하여 진행 중인 배치 추론 작업 수와 제출된 배치 추론 작업 수 합계의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Claude Sonnet 4.5용 기본 모델을 사용하여 진행 중 및 제출된 배치 추론 작업의 합계입니다.	지원되는 각 리전: 100	예	Claude Sonnet 4.5용 기본 모델을 사용하여 진행 중 및 제출된 배치 추론 작업의 최대 수입니다.
Claude Sonnet 4.6용 기본 모델을 사용하여 진행 중인 배치 추론 작업과 제출된 배치 추론 작업의 합계	지원되는 각 리전: 100	예	Claude Sonnet 4.6용 기본 모델을 사용하여 진행 중 및 제출된 배치 추론 작업의 최대 수입니다.
DeepSeek V3.2용 기본 모델을 사용하여 진행 중인 배치 추론 작업과 제출된 배치 추론 작업의 합계	지원되는 각 리전: 100	예	DeepSeek V3.2용 기본 모델을 사용하여 진행 중 및 제출된 배치 추론 작업의 최대 수입니다.
DeepSeek v3용 기본 모델을 사용하여 진행 중인 배치 추론 작업 수와 제출된 배치 추론 작업 수의 합계	지원되는 각 리전: 100	예	DeepSeek v3용 기본 모델을 사용하여 진행 중인 배치 추론 작업 수와 제출된 배치 추론 작업 수 합계의 최대 수입니다.
Devstral 2 123B용 기본 모델을 사용하여 진행 중인 배치 추론 작업과 제출된 배치 추론 작업의 합계	지원되는 각 리전: 100	예	Devstral 2 123B용 기본 모델을 사용하여 진행 중 및 제출된 배치 추론 작업의 최대 수입니다.
GLM 4.7용 기본 모델을 사용하여 진행 중인 배치 추론 작업과 제출된 배치 추론 작업의 합계	지원되는 각 리전: 100	예	GLM 4.7용 기본 모델을 사용하여 진행 중 및 제출된 배치 추론 작업의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
GLM 4.7 Flash용 기본 모델을 사용하여 진행 중인 배치 추론 작업과 제출된 배치 추론 작업의 합계	지원되는 각 리전: 100	예	GLM 4.7 Flash용 기본 모델을 사용하여 진행 중 및 제출된 배치 추론 작업의 최대 수입니다.
GLM 5용 기본 모델을 사용하여 진행 중인 배치 추론 작업과 제출된 배치 추론 작업의 합계	지원되는 각 리전: 100	예	GLM 5용 기본 모델을 사용하여 진행 중 및 제출된 배치 추론 작업의 최대 수입니다.
Gemma 3 12B용 기본 모델을 사용하여 진행 중 및 제출된 배치 추론 작업의 합계	지원되는 각 리전: 100	예	Gemma 3 12B용 기본 모델을 사용하여 진행 중 및 제출된 배치 추론 작업의 최대 수입니다.
Gemma 3 27B용 기본 모델을 사용하여 진행 중인 배치 추론 작업과 제출된 배치 추론 작업의 합계	지원되는 각 리전: 100	예	Gemma 3 27B용 기본 모델을 사용하여 진행 중 및 제출된 배치 추론 작업의 최대 수입니다.
Gemma 3 4B용 기본 모델을 사용하여 진행 중인 배치 추론 작업과 제출된 배치 추론 작업의 합계	지원되는 각 리전: 100	예	Gemma 3 4B용 기본 모델을 사용하여 진행 중 및 제출된 배치 추론 작업의 최대 수입니다.
Kimi K2 Thinking용 기본 모델을 사용하여 진행 중인 배치 추론 작업과 제출된 배치 추론 작업의 합계	지원되는 각 리전: 100	예	Kimi K2 Thinking의 기본 모델을 사용하여 진행 중 및 제출된 배치 추론 작업의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
키미 K2.5용 기본 모델을 사용하여 진행 중인 배치 추론 작업과 제출된 배치 추론 작업의 합계	지원되는 각 리전: 100	예	Kimi K2.5용 기본 모델을 사용하여 진행 중 및 제출된 배치 추론 작업의 최대 수입니다.
Llama 3.1 405B Instruct용 기본 모델을 사용하여 진행 중인 배치 추론 작업 수와 제출된 배치 추론 작업 수의 합계	지원되는 각 리전: 100	예	Llama 3.1 405B Instruct용 기본 모델을 사용하여 진행 중인 배치 추론 작업 수와 제출된 배치 추론 작업 수 합계의 최대 수입니다.
Llama 3.1 70B Instruct용 기본 모델을 사용하여 진행 중인 배치 추론 작업 수와 제출된 배치 추론 작업 수의 합계	지원되는 각 리전: 100	예	Llama 3.1 70B Instruct용 기본 모델을 사용하여 진행 중인 배치 추론 작업 수와 제출된 배치 추론 작업 수 합계의 최대 수입니다.
Llama 3.1 8B Instruct용 기본 모델을 사용하여 진행 중인 배치 추론 작업 수와 제출된 배치 추론 작업 수의 합계	지원되는 각 리전: 100	예	Llama 3.1 8B Instruct용 기본 모델을 사용하여 진행 중인 배치 추론 작업 수와 제출된 배치 추론 작업 수 합계의 최대 수입니다.
Llama 3.2 11B Instruct용 기본 모델을 사용하여 진행 중인 배치 추론 작업 수와 제출된 배치 추론 작업 수의 합계	지원되는 각 리전: 100	예	Llama 3.2 11B Instruct용 기본 모델을 사용하여 진행 중인 배치 추론 작업 수와 제출된 배치 추론 작업 수 합계의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Llama 3.2 1B Instruct용 기본 모델을 사용하여 진행 중인 배치 추론 작업 수와 제출된 배치 추론 작업 수의 합계	지원되는 각 리전: 100	예	Llama 3.2 1B Instruct용 기본 모델을 사용하여 진행 중인 배치 추론 작업 수와 제출된 배치 추론 작업 수 합계의 최대 수입니다.
Llama 3.2 3B Instruct용 기본 모델을 사용하여 진행 중인 배치 추론 작업 수와 제출된 배치 추론 작업 수의 합계	지원되는 각 리전: 100	예	Llama 3.2 3B Instruct용 기본 모델을 사용하여 진행 중인 배치 추론 작업 수와 제출된 배치 추론 작업 수 합계의 최대 수입니다.
Llama 3.2 90B Instruct용 기본 모델을 사용하여 진행 중인 배치 추론 작업 수와 제출된 배치 추론 작업 수의 합계	지원되는 각 리전: 100	예	Llama 3.2 90B Instruct용 기본 모델을 사용하여 진행 중인 배치 추론 작업 수와 제출된 배치 추론 작업 수 합계의 최대 수입니다.
Llama 3.3 70B Instruct용 기본 모델을 사용하여 진행 중인 배치 추론 작업 수와 제출된 배치 추론 작업 수의 합계	지원되는 각 리전: 100	예	Llama 3.3 70B Instruct용 기본 모델을 사용하여 진행 중인 배치 추론 작업 수와 제출된 배치 추론 작업 수 합계의 최대 수입니다.
Llama 4 Maverick용 기본 모델을 사용하여 진행 중인 배치 추론 작업 수와 제출된 배치 추론 작업 수의 합계	지원되는 각 리전: 100	예	Llama 4 Maverick용 기본 모델을 사용하여 진행 중인 배치 추론 작업 수와 제출된 배치 추론 작업 수 합계의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Llama 4 Scout용 기본 모델을 사용하여 진행 중인 배치 추론 작업 수와 제출된 배치 추론 작업 수의 합계	지원되는 각 리전: 100	예	Llama 4 Scout용 기본 모델을 사용하여 진행 중인 배치 추론 작업 수와 제출된 배치 추론 작업 수 합계의 최대 수입니다.
Magistral Small 2509용 기본 모델을 사용하여 진행 중인 배치 추론 작업과 제출된 배치 추론 작업의 합계	지원되는 각 리전: 100	예	Magistral Small 2509용 기본 모델을 사용하여 진행 중 및 제출된 배치 추론 작업의 최대 수입니다.
MiniMax M2용 기본 모델을 사용하여 진행 중인 배치 추론 작업과 제출된 배치 추론 작업의 합계	지원되는 각 리전: 100	예	MiniMax M2용 기본 모델을 사용하여 진행 중 및 제출된 배치 추론 작업의 최대 수입니다.
MiniMax M2.1용 기본 모델을 사용하여 진행 중인 배치 추론 작업과 제출된 배치 추론 작업의 합계	지원되는 각 리전: 100	예	MiniMax M2.1용 기본 모델을 사용하여 진행 중 및 제출된 배치 추론 작업의 최대 수입니다.
MiniMax M2.5용 기본 모델을 사용하여 진행 중인 배치 추론 작업과 제출된 배치 추론 작업의 합계	지원되는 각 리전: 100	예	MiniMax M2.5용 기본 모델을 사용하여 진행 중 및 제출된 배치 추론 작업의 최대 수입니다.
Ministral 3 14B용 기본 모델을 사용하여 진행 중 및 제출된 배치 추론 작업의 합계	지원되는 각 리전: 100	예	Ministral 3 14B용 기본 모델을 사용하여 진행 중 및 제출된 배치 추론 작업의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Ministral 3 8B용 기본 모델을 사용하여 진행 중인 배치 추론 작업과 제출된 배치 추론 작업의 합계	지원되는 각 리전: 100	예	Ministral 3 8B용 기본 모델을 사용하여 진행 중 및 제출된 배치 추론 작업의 최대 수입니다.
Ministral 3B용 기본 모델을 사용하여 진행 중인 배치 추론 작업과 제출된 배치 추론 작업의 합계	지원되는 각 리전: 100	예	미니스트럴 3B용 기본 모델을 사용하여 진행 중 및 제출된 배치 추론 작업의 최대 수입니다.
Mistral Large 2(24.07)용 기본 모델을 사용하여 진행 중인 배치 추론 작업 수와 제출된 배치 추론 작업 수의 합계	지원되는 각 리전: 100	예	Mistral Large 2(24.07)용 기본 모델을 사용하여 진행 중인 배치 추론 작업 수와 제출된 배치 추론 작업 수 합계의 최대 수입니다.
Mistral Large 3용 기본 모델을 사용하여 진행 중인 배치 추론 작업과 제출된 배치 추론 작업의 합계	지원되는 각 리전: 100	예	Mistral Large 3용 기본 모델을 사용하여 진행 중 및 제출된 배치 추론 작업의 최대 수입니다.
Mistral Small용 기본 모델을 사용하여 진행 중인 배치 추론 작업 수와 제출된 배치 추론 작업 수의 합계	지원되는 각 리전: 100	예	Mistral Small용 기본 모델을 사용하여 진행 중인 배치 추론 작업 수와 제출된 배치 추론 작업 수 합계의 최대 수입니다.
NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B용 기본 모델을 사용하여 진행 중 및 제출된 배치 추론 작업의 합계	지원되는 각 리전: 100	예	NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B용 기본 모델을 사용하여 진행 중 및 제출된 배치 추론 작업의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
NVIDIA Nemotron Nano 12B용 기본 모델을 사용하여 진행 중인 배치 추론 작업과 제출된 배치 추론 작업의 합계	지원되는 각 리전: 100	예	NVIDIA Nemotron Nano 12B용 기본 모델을 사용하여 진행 중 및 제출된 배치 추론 작업의 최대 수입니다.
NVIDIA Nemotron Nano 3 30B용 기본 모델을 사용하여 진행 중 및 제출된 배치 추론 작업의 합계	지원되는 각 리전: 100	예	NVIDIA Nemotron Nano 3 30B용 기본 모델을 사용하여 진행 중 및 제출된 배치 추론 작업의 최대 수입니다.
NVIDIA Nemotron Nano 9B용 기본 모델을 사용하여 진행 중 및 제출된 배치 추론 작업의 합계	지원되는 각 리전: 100	예	NVIDIA Nemotron Nano 9B용 기본 모델을 사용하여 진행 중 및 제출된 배치 추론 작업의 최대 수입니다.
Nova 2 Lite용 기본 모델을 사용하여 진행 중인 배치 추론 작업과 제출된 배치 추론 작업의 합계	지원되는 각 리전: 100	예	Nova 2 Lite용 기본 모델을 사용하여 진행 중 및 제출된 배치 추론 작업의 최대 수입니다.
Nova Lite V1용 기본 모델을 사용하여 진행 중인 배치 추론 작업 수와 제출된 배치 추론 작업 수의 합계	지원되는 각 리전: 100	예	Nova Lite V1용 기본 모델을 사용하여 진행 중인 배치 추론 작업 수와 제출된 배치 추론 작업 수 합계의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Nova Micro V1용 기본 모델을 사용하여 진행 중인 배치 추론 작업 수와 제출된 배치 추론 작업 수의 합계	지원되는 각 리전: 100	예	Nova Micro V1용 기본 모델을 사용하여 진행 중인 배치 추론 작업 수와 제출된 배치 추론 작업 수 합계의 최대 수입니다.
Nova Pro V1용 기본 모델을 사용하여 진행 중인 배치 추론 작업 수와 제출된 배치 추론 작업 수의 합계	지원되는 각 리전: 100	예	Nova Pro V1용 기본 모델을 사용하여 진행 중인 배치 추론 작업 수와 제출된 배치 추론 작업 수 합계의 최대 수입니다.
OpenAI GPT OSS 120b용 기본 모델을 사용하여 진행 중인 배치 추론 작업 수와 제출된 배치 추론 작업 수의 합계	지원되는 각 리전: 100	예	OpenAI GPT OSS 120b용 기본 모델을 사용하여 진행 중인 배치 추론 작업 수와 제출된 배치 추론 작업 수 합계의 최대 수입니다.
OpenAI GPT OSS 20b용 기본 모델을 사용하여 진행 중인 배치 추론 작업 수와 제출된 배치 추론 작업 수의 합계	지원되는 각 리전: 100	예	OpenAI GPT OSS 20b용 기본 모델을 사용하여 진행 중인 배치 추론 작업 수와 제출된 배치 추론 작업 수 합계의 최대 수입니다.
OpenAI GPT OSS Safeguard 120b용 기본 모델을 사용하여 진행 중 및 제출된 배치 추론 작업의 합계	지원되는 각 리전: 100	예	OpenAI GPT OSS Safeguard 120b용 기본 모델을 사용하여 진행 중 및 제출된 배치 추론 작업의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
OpenAI GPT OSS Safeguard 20b용 기본 모델을 사용하여 진행 중 및 제출된 배치 추론 작업의 합계	지원되는 각 리전: 100	예	OpenAI GPT OSS Safeguard 20b용 기본 모델을 사용하여 진행 중 및 제출된 배치 추론 작업의 최대 수입니다.
Qwen3 235B용 기본 모델을 사용하여 진행 중인 배치 추론 작업 수와 제출된 배치 추론 작업 수의 합계	지원되는 각 리전: 100	예	Qwen3 235B용 기본 모델을 사용하여 진행 중인 배치 추론 작업 수와 제출된 배치 추론 작업 수 합계의 최대 수입니다.
Qwen3 32B용 기본 모델을 사용하여 진행 중인 배치 추론 작업 수와 제출된 배치 추론 작업 수의 합계	지원되는 각 리전: 100	예	Qwen3 32B용 기본 모델을 사용하여 진행 중인 배치 추론 작업 수와 제출된 배치 추론 작업 수 합계의 최대 수입니다.
Qwen3 Coder 30B용 기본 모델을 사용하여 진행 중인 배치 추론 작업 수와 제출된 배치 추론 작업 수의 합계	지원되는 각 리전: 100	예	Qwen3 Coder 30B용 기본 모델을 사용하여 진행 중인 배치 추론 작업 수와 제출된 배치 추론 작업 수 합계의 최대 수입니다.
Qwen3 Coder 480B용 기본 모델을 사용하여 진행 중인 배치 추론 작업 수와 제출된 배치 추론 작업 수의 합계	지원되는 각 리전: 100	예	Qwen3 Coder 480B용 기본 모델을 사용하여 진행 중인 배치 추론 작업 수와 제출된 배치 추론 작업 수 합계의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Qwen3 Coder Next용 기본 모델을 사용하여 진행 중인 배치 추론 작업과 제출된 배치 추론 작업의 합계	지원되는 각 리전: 100	예	Qwen3 Coder Next의 기본 모델을 사용하여 진행 중 및 제출된 배치 추론 작업의 최대 수입니다.
Qwen3 Next 80B용 기본 모델을 사용하여 진행 중 및 제출된 배치 추론 작업의 합계	지원되는 각 리전: 100	예	Qwen3 Next 80B용 기본 모델을 사용하여 진행 중 및 제출된 배치 추론 작업의 최대 수입니다.
Qwen3 VL 235B용 기본 모델을 사용하여 진행 중인 배치 추론 작업과 제출된 배치 추론 작업의 합계	지원되는 각 리전: 100	예	Qwen3 VL 235B용 기본 모델을 사용하여 진행 중 및 제출된 배치 추론 작업의 최대 수입니다.
Titan Multimodal Embeddings G1용 기본 모델을 사용하여 진행 중인 배치 추론 작업 수와 제출된 배치 추론 작업 수의 합계	지원되는 각 리전: 100	예	Titan Multimodal Embeddings G1용 기본 모델을 사용하여 진행 중인 배치 추론 작업 수와 제출된 배치 추론 작업 수 합계의 최대 수입니다.
Titan Text Embeddings V2용 기본 모델을 사용하여 진행 중인 배치 추론 작업 수와 제출된 배치 추론 작업 수의 합계	지원되는 각 리전: 100	예	Titan Text Embeddings V2용 기본 모델을 사용하여 진행 중인 배치 추론 작업 수와 제출된 배치 추론 작업 수 합계의 최대 수입니다.
Voxtral Mini 3B 2507용 기본 모델을 사용하여 진행 중 및 제출된 배치 추론 작업의 합계	지원되는 각 리전: 100	예	Voxtral Mini 3B 2507용 기본 모델을 사용하여 진행 중 및 제출된 배치 추론 작업의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Voxtral Small 24B 2507용 기본 모델을 사용하여 진행 중 및 제출된 배치 추론 작업의 합계	지원되는 각 리전: 100	예	Voxtral Small 24B 2507용 기본 모델을 사용하여 진행 중 및 제출된 배치 추론 작업의 최대 수입니다.
Writer Palmyra Vision 7B용 기본 모델을 사용하여 진행 중인 배치 추론 작업과 제출된 배치 추론 작업의 합계	지원되는 각 리전: 100	예	Writer Palmyra Vision 7B용 기본 모델을 사용하여 진행 중 및 제출된 배치 추론 작업의 최대 수입니다.
Titan Multimodal Embeddings G1용 사용자 지정 모델을 사용하여 진행 중인 배치 추론 작업 수와 제출된 배치 추론 작업 수의 합계	지원되는 각 리전: 3	아니요	Titan Multimodal Embeddings G1용 사용자 지정 모델을 사용하여 진행 중인 배치 추론 작업 수와 제출된 배치 추론 작업 수 합계의 최대 수입니다.
Titan Text Embeddings V2용 사용자 지정 모델을 사용하여 진행 중인 배치 추론 작업 수와 제출된 배치 추론 작업 수의 합계	지원되는 각 리전: 3	아니요	Titan Text Embeddings V2용 사용자 지정 모델을 사용하여 진행 중인 배치 추론 작업 수와 제출된 배치 추론 작업 수 합계의 최대 수입니다.
Bedrock Data Automation Runtime: ListTagsForResource에 대한 요율 조절 제한	지원되는 각 리전: 초당 25개	아니요	현재 리전에서 계정별로 초당 수행할 수 있는 Bedrock Data Automation Runtime: ListTagsForResource 요청의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Bedrock Data Automation Runtime: TagResource에 대한 요율 조절 제한	지원되는 각 리전: 초당 25개	아니요	현재 리전에서 계정별로 초당 수행할 수 있는 Bedrock Data Automation Runtime: TagResource 요청의 최대 수입니다.
Bedrock Data Automation Runtime: UntagResource에 대한 요율 조절 제한	지원되는 각 리전: 초당 25개	아니요	현재 리전에서 계정별로 초당 수행할 수 있는 Bedrock Data Automation Runtime: UntagResource 요청의 최대 수입니다.
Bedrock Data Automation: ListTagsForResource에 대한 요율 조절 제한	지원되는 각 리전: 초당 25개	아니요	현재 리전에서 계정별로 초당 수행할 수 있는 Bedrock Data Automation: ListTagsForResource 요청의 최대 수입니다.
Bedrock Data Automation: TagResource에 대한 요율 조절 제한	지원되는 각 리전: 초당 25개	아니요	현재 리전에서 계정별로 초당 수행할 수 있는 Bedrock Data Automation: TagResource 요청의 최대 수입니다.
Bedrock Data Automation: UntagResource에 대한 요율 조절 제한	지원되는 각 리전: 초당 25개	아니요	현재 리전에서 계정별로 초당 수행할 수 있는 Bedrock Data Automation: UntagResource 요청의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
CreateBlueprint에 대한 요율 조절 제한	지원되는 각 리전: 초당 5개	아니요	현재 리전에서 계정별로 초당 수행할 수 있는 CreateBlueprint 요청의 최대 수입니다.
CreateBlueprintVersion에 대한 요율 조절 제한	지원되는 각 리전: 초당 5개	아니요	현재 리전에서 계정별로 초당 수행할 수 있는 CreateBlueprintVersion 요청의 최대 수입니다.
CreateDataAutomationLibrary의 제한 속도 제한	지원되는 각 리전: 초당 3	아니요	현재 리전에서 계정당 초당 수행할 수 있는 CreateDataAutomationLibrary 요청의 최대 수
CreateDataAutomationProject에 대한 요율 조절 제한	지원되는 각 리전: 초당 5개	아니요	현재 리전에서 계정별로 초당 수행할 수 있는 CreateDataAutomationProject 요청의 최대 수입니다.
DeleteBlueprint에 대한 요율 조절 제한	지원되는 각 리전: 초당 5개	아니요	현재 리전에서 계정별로 초당 수행할 수 있는 DeleteBlueprint 요청의 최대 수입니다.
DeleteDataAutomationLibrary의 제한 속도 제한	지원되는 각 리전: 초당 3	아니요	현재 리전에서 계정당 초당 수행할 수 있는 최대 DeleteDataAutomationLibrary 요청 수

이름	기본값	조정 가능	설명
DeleteDataAutomationProject에 대한 요율 조절 제한	지원되는 각 리전: 초당 5개	아니요	현재 리전에서 계정별로 초당 수행할 수 있는 DeleteDataAutomationProject 요청의 최대 수입니다.
GetBlueprint에 대한 요율 조절 제한	지원되는 각 리전: 초당 5개	아니요	현재 리전에서 계정별로 초당 수행할 수 있는 GetBlueprint 요청의 최대 수입니다.
GetDataAutomationLibrary의 제한 속도 제한	지원되는 각 리전: 초당 5개	아니요	현재 리전에서 계정당 초당 수행할 수 있는 GetDataAutomationLibrary 요청의 최대 수
GetDataAutomationLibraryEntity의 제한 속도 제한	지원되는 각 리전: 초당 5개	아니요	현재 리전에서 계정당 초당 수행할 수 있는 GetDataAutomationLibraryEntity 요청의 최대 수
GetDataAutomationLibraryIngestionJob의 제한 속도 제한	지원되는 각 리전: 초당 5개	아니요	현재 리전에서 계정당 초당 수행할 수 있는 GetDataAutomationLibraryIngestionJob 요청의 최대 수
GetDataAutomationProject에 대한 요율 조절 제한	지원되는 각 리전: 초당 5개	아니요	현재 리전에서 계정별로 초당 수행할 수 있는 GetDataAutomationProject 요청의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
GetDataAutomationStatus에 대한 요율 조절 제한	지원되는 지역별: 초당 10개	아니요	현재 리전에서 계정별로 초당 수행할 수 있는 GetDataAutomationStatus 요청의 최대 수입니다.
InvokeDataAutomationAsync에 대한 요율 조절 제한	지원되는 지역별: 초당 10개	아니요	현재 리전에서 계정별로 초당 수행할 수 있는 InvokeDataAutomationAsync 요청의 최대 수입니다.
InvokeDataAutomationLibraryIngestionJob의 제한 속도 제한	지원되는 각 리전: 초당 5개	아니요	현재 리전에서 계정당 초당 수행할 수 있는 InvokeDataAutomationLibraryIngestionJob 요청의 최대 수
ListBlueprints에 대한 요율 조절 제한	지원되는 각 리전: 초당 5개	아니요	현재 리전에서 계정별로 초당 수행할 수 있는 ListBlueprints 요청의 최대 수입니다.
ListDataAutomationLibraries의 제한 속도 제한	지원되는 각 리전: 초당 5개	아니요	현재 리전에서 계정당 초당 수행할 수 있는 ListDataAutomationLibraries 요청의 최대 수
ListDataAutomationLibraryEntities의 제한 속도 제한	지원되는 각 리전: 초당 5개	아니요	현재 리전에서 계정당 초당 수행할 수 있는 ListDataAutomationLibraryEntities 요청의 최대 수

이름	기본값	조정 가능	설명
ListDataAutomationLibraryIngestionJobs의 제한 속도 제한	지원되는 각 리전: 초당 5개	아니요	현재 리전에서 계정당 초당 수행할 수 있는 ListDataAutomationLibraryIngestionJobs 요청의 최대 수
ListDataAutomationProjects에 대한 요율 조절 제한	지원되는 각 리전: 초당 5개	아니요	현재 리전에서 계정별로 초당 수행할 수 있는 ListDataAutomationProjects 요청의 최대 수입니다.
UpdateBlueprint에 대한 요율 조절 제한	지원되는 각 리전: 초당 5개	아니요	현재 리전에서 계정별로 초당 수행할 수 있는 UpdateBlueprint 요청의 최대 수입니다.
UpdateDataAutomationLibrary의 제한 속도 제한	지원되는 각 리전: 초당 5개	아니요	현재 리전에서 계정당 초당 수행할 수 있는 최대 UpdateDataAutomationLibrary 요청 수
UpdateDataAutomationProject에 대한 요율 조절 제한	지원되는 각 리전: 초당 5개	아니요	현재 리전에서 계정별로 초당 수행할 수 있는 UpdateDataAutomationProject 요청의 최대 수입니다.
초당 UpdateAgent 요청	지원되는 각 리전: 4	아니요	초당 최대 UpdateAgent API 요청 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
초당 UpdateAgentActionGroup 요청	지원되는 각 리전: 6개	아니요	초당 최대 UpdateAgentActionGroup API 요청 수입니다.
초당 UpdateAgentAlias 요청	지원되는 각 리전: 2	아니요	초당 최대 UpdateAgentAlias API 요청 수입니다.
초당 UpdateAgentKnowledgeBase 요청	지원되는 각 리전: 4	아니요	초당 최대 UpdateAgentKnowledgeBase API 요청 수입니다.
[bedrock-mantle 엔드포인트] Claude Opus 4.7에 대한 분당 입력 토큰	지원되는 각 리전: 20,000,000	예	[bedrock-mantle 엔드포인트] 계정이이 리전의 Claude Opus 4.7에 제출할 수 있는 분당 최대 입력 토큰 수입니다. 이 모델의 모든 APIs.
[bedrock-mantle 엔드포인트] Claude Opus 4.8에 대한 분당 입력 토큰	지원되는 각 리전: 20,000,000	예	[bedrock-mantle 엔드포인트] 계정이이 리전의 Claude Opus 4.8에 제출할 수 있는 분당 최대 입력 토큰 수입니다. 이 모델의 모든 APIs.
[bedrock-mantle 엔드포인트] GPT-5.4에 대한 분당 입력 토큰	지원되는 각 리전: 1,000,000	예	[bedrock-mantle 엔드포인트] 계정이이 리전의 GPT-5.4에 제출할 수 있는 분당 최대 입력 토큰 수입니다. 이 모델의 모든 APIs.

이름	기본값	조정 가능	설명
[bedrock-mantle 엔드포인트] GPT-5.5에 대한 분당 입력 토큰	지원되는 각 리전: 500,000개	예	[bedrock-mantle 엔드포인트] 계정이이 리전의 GPT-5.5에 제출할 수 있는 분당 최대 입력 토큰 수입니다. 이 모델의 모든 APIs.
[bedrock-mantle 엔드포인트] Claude Opus 4.7의 분당 출력 토큰	지원되는 각 리전: 4,000,000	예	[bedrock-mantle 엔드포인트]이 리전의 계정에 대해 Claude Opus 4.7이 생성할 수 있는 분당 최대 출력 토큰 수입니다. 이 모델의 모든 APIs.
[bedrock-mantle 엔드포인트] Claude Opus 4.8의 분당 출력 토큰	지원되는 각 리전: 4,000,000	예	[bedrock-mantle 엔드포인트]이 리전의 계정에 대해 Claude Opus 4.8이 생성할 수 있는 분당 최대 출력 토큰 수입니다. 이 모델의 모든 APIs.
[bedrock-mantle 엔드포인트] GPT-5.4의 분당 출력 토큰	지원되는 각 리전: 200,000개	예	[bedrock-mantle 엔드포인트] GPT-5.4가이 리전의 계정에 대해 생성할 수 있는 분당 최대 출력 토큰 수입니다. 이 모델의 모든 APIs.

이름	기본값	조정 가능	설명
[bedrock-mantle 엔드포인트] GPT-5.5의 분당 출력 토큰	지원되는 각 리전: 100,000	예	[bedrock-mantle 엔드포인트] GPT-5.5가이 리전의 계정에 대해 생성할 수 있는 분당 최대 출력 토큰 수입니다. 이 모델의 모든 APIs.

Note

다음 단계에 따라 계정에 할당량 증가를 요청할 수 있습니다.

- 할당량이 예로 표시된 경우 Service Quotas 사용 설명서의 할당량 증가 요청 단계에 따라 할당량을 조정할 수 있습니다.
- 할당량이 아니요로 표시된 경우 할당량을 늘리는 것을 고려하고 있다면 제안 증가 양식을 통해 요청을 제출할 수 있습니다.
- 모든 모델에 대해 다음 할당량에 대한 증가를 함께 요청할 수 없습니다.
  - *${model}*에 대한 분당 교차 리전 InvokeModel 토큰
  - *${model}*에 대한 분당 교차 리전 InvokeModel 요청
  - *${model}*에 대한 분당 온디맨드 InvokeModel 토큰
  - *${model}*에 대한 분당 온디맨드 InvokeModel 요청

  이러한 할당량의 조합에 대한 증가를 요청하려면 Service Quotas 사용 설명서의 할당량 증가 요청의 단계에 따라 ***${model}*** 할당량에 대한 분당 크로스 리전 InvokeModel 토큰 증가를 요청하세요. 이렇게 하면 지원 팀이 연락하여 다른 3가지 할당량을 늘릴 수 있는 옵션도 제공합니다. 수요가 압도적인 관계로, 기존에 할당된 할당량을 소비하는 트래픽을 생성하는 고객에게 우선 순위가 부여됩니다. 이 조건을 충족하지 않으면 요청이 거부될 수 있습니다.

Amazon Bedrock AgentCore 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하려면 endpoint. AWS services를 사용합니다.이 서비스는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

서비스 엔드포인트

Amazon Bedrock AgentCore 컨트롤 플레인 API

다음 표에는 Amazon Bedrock AgentCore에서 컨트롤 플레인 작업을 직접적으로 직접 호출할 수 있도록 지원하는 리전별 엔드포인트가 나열되어 있습니다.

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	bedrock-agentcore-control.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
미국 동부(오하이오)	us-east-2	bedrock-agentcore-control.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
미국 서부(오레곤)	us-west-2	bedrock-agentcore-control.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	bedrock-agentcore-control. ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	bedrock-agentcore-control.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	bedrock-agentcore-control.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	bedrock-agentcore-control.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	bedrock-agentcore-control.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	bedrock-agentcore-control.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS

Amazon Bedrock AgentCore 데이터 플레인 API

다음 표에는 Amazon Bedrock AgentCore에서 데이터 플레인 작업을 직접적으로 직접 호출할 수 있도록 지원하는 리전별 엔드포인트가 나열되어 있습니다.

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	bedrock-agentcore.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
미국 동부(오하이오)	us-east-2	bedrock-agentcore.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
미국 서부(오레곤)	us-west-2	bedrock-agentcore.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	bedrock-agentcore.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	bedrock-agentcore.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	bedrock-agentcore.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	bedrock-agentcore.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(아일랜드)	eu-west-1	bedrock-agentcore.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	bedrock-agentcore.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS

Amazon Bedrock AgentCore Gateway 데이터 플레인 API

다음 표에는 Amazon Bedrock AgentCore Gateway에서 게이트웨이를 간접적으로 직접 호출할 수 있도록 지원하는 리전별 엔드포인트가 나열되어 있습니다.

*gatewayId*를 게이트웨이의 ID로 바꿉니다.

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	*gatewayId* .gateway.bedrock-agentcore.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
미국 동부(오하이오)	us-east-2	*gatewayId* .gateway.bedrock-agentcore.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
미국 서부(오레곤)	us-west-2	*gatewayId* .gateway.bedrock-agentcore.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	*gatewayId* .gateway.bedrock-agentcore.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	*gatewayId* .gateway.bedrock-agentcore.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	*gatewayId* .gateway.bedrock-agentcore.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	*gatewayId* .gateway.bedrock-agentcore.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	*gatewayId* .gateway.bedrock-agentcore.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	*gatewayId* .gateway.bedrock-agentcore.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS

Service Quotas

Amazon Bedrock AgentCore 서비스 할당량에 대한 자세한 내용은 Amazon Bedrock AgentCore 할당량을 참조하세요.

AWS 결제 및 비용 관리 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

AWS 결제 및 비용 관리 에는 AWS Cost Explorer API, AWS Cost and Usage Reports API, AWS Budgets API 및 AWS Price List API가 포함되어 있습니다.

Service endpoints

AWS Cost Explorer

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	ce.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ce.us-east-1.api.aws	HTTPS

AWS Budgets

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	budgets.amazonaws.com	HTTPS
		budgets.us-east-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(오리곤)	us-west-2	budgets.amazonaws.com	HTTPS
		budgets.us-east-1.api.aws	HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	budgets.amazonaws.com	HTTPS
		budgets.us-east-1.api.aws	HTTPS

AWS Cost Optimization Hub

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	cost-optimization-hub.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		cost-optimization-hub.us-east-1.api.aws	HTTPS

AWS Data Exports

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	bcm-data-exports.us-east-1.api.aws		

AWS 프리 티어

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	freetier.us-east-1.api.aws		

AWS 가격표 서비스

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	api.pricing.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	api.pricing.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	api.pricing.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

절감형 플랜

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(오하이오)	us-east-2	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
미국 서부(오리곤)	us-west-2	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
아프리카(케이프타운)	af-south-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
캐나다(중부)	ca-central-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(아일랜드)	eu-west-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(런던)	eu-west-2	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(밀라노)	eu-south-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(파리)	eu-west-3	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(스페인)	eu-south-2	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(취리히)	eu-central-2	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
중동(바레인)	me-south-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
중동(UAE)	me-central-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
Cost Explorer 저장된 보고서	지원되는 각 리전: 300	아니요	AWS 계정에 저장하는 최대 보고서 수입니다.
AWS 관리형 연결 계정 수, 비용 범주 및 비용 할당 태그 이상 모니터	지원되는 각 리전: 1	아니요	계정당 AWS 관리형 이상 모니터(연결된 계정, 비용 범주 또는 비용 할당 태그)의 최대 수
AWS 관리형 서비스 이상 모니터 수	지원되는 각 리전: 1	아니요	계정당 AWS 관리형 서비스 이상 모니터의 최대 수

이름	기본값	조정 가능	설명
비용 범주 수	지원되는 각 리전: 50	아니요	지급인 계정당 최대 비용 범주 수
활성 비용 할당 태그 키 수	지원되는 각 리전: 500	예	지급인 계정당 활성 비용 할당 태그 키의 최대 수
대량 정책 마이그레이터를 사용하여 마이그레이션할 수 있는 조직에서 영향을 받는 계정 수	지원되는 각 리전: 200	예	대량 정책 마이그레이터를 사용하여 마이그레이션할 수 있는 조직에서 영향을 받는 최대 계정 수
대량 정책 마이그레이터를 사용하여 마이그레이션할 수 있는 조직에서 영향을 받는 정책 수	지원되는 각 리전: 1,000	예	대량 정책 마이그레이터를 사용하여 마이그레이션할 수 있는 조직에서 영향을 받는 최대 정책 수
이상 알림 구독 수	지원되는 각 리전: 100	아니요	계정당 생성할 수 있는 이상 알림 구독의 최대 수
고객 관리형 이상 모니터 수	지원되는 각 리전: 500개	아니요	계정당 고객 관리형 이상 모니터(연결된 계정, 비용 범주 또는 비용 할당 태그)의 최대 수
절감형 플랜 권장 사항에 대한 일일 새로 고침 요청 수	지원되는 각 리전: 24시간당 3회	아니요	통합 결제 패밀리당 절감형 플랜 권장 사항에 대한 일일 최대 새로 고침 요청 횟수

이름	기본값	조정 가능	설명
비용 범주당 규칙 수(API)	지원되는 각 리전: 500개	아니요	비용 범주당 최대 원가 범주 규칙 수(API)
비용 범주당 규칙 수(UI)	지원되는 각 리전: 100	아니요	비용 범주당 최대 원가 범주 규칙 수(UI)
AWS 관리형 이상 모니터에서 추적하는 값 수	지원되는 각 리전: 5,000개	아니요	AWS 관리형 이상 모니터당 추적된 최대 차원 값

자세한 내용은 AWS Billing 할당량 및 제한 및 AWS Cost Management 할당량 및 제한을 참조하세요.

AWS Billing Conductor 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부 (버지니아 북부)	us-east-1	billingconductor.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		billingconductor.us-east-1.api.aws	HTTPS	

Service Quotas

AWS Billing Conductor 서비스 할당량 및 제한에 대한 자세한 내용은 AWS Billing Conductor 사용 설명서의 할당량 및 제한을 참조하세요.

Amazon Braket 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부 (버지니아 북부)	us-east-1	braket.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		braket-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		braket.us-east-1.api.aws	HTTPS	
미국 서부 (캘리포니아 북부)	us-west-1	braket.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		braket-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
		braket.us-west-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(오리곤)	us-west-2	braket.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		braket-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		braket.us-west-2.api.aws	HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	braket.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		braket-fips.eu-west-2.api.aws	HTTPS
		braket.eu-west-2.api.aws	HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	braket.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		braket-fips.eu-north-1.api.aws	HTTPS
		braket.eu-north-1.api.aws	HTTPS

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
API 요청의 버스트 율	지원되는 각 지역: 600	아니요	현재 리전의 이 계정에서 한 버스트로 보낼 수 있는 추가 초당 요청(RPS)의 최대수입니다.
CancelJob 요청의 버스트 율	각 지원되는 지역: 5	아니요	현재 리전의 이 계정에서 한 버스트로 보낼 수 있는 CancelJob 추가 초당 요청(RPS)의 최대수(RPS)입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
CancelQuantumTask 요청의 버스트 율	지원되는 각 지역: 20	아니요	현재 리전의 이 계정에서 한 버스트로 보낼 수 있는 CancelQuantumTask 추가 초당 요청(RPS)의 최대 수(RPS)입니다.
CreateJob 요청의 버스트 율	각 지원되는 지역: 5	아니요	현재 리전의 이 계정에서 한 버스트로 보낼 수 있는 CreateJob 추가 초당 요청(RPS)의 최대수입니다.
CreateQuantumTask 요청의 버스트 율	지원되는 각 리전: 40개	아니요	현재 리전의 이 계정에서 한 버스트로 보낼 수 있는 CreateQuantumTask 추가 초당 요청(RPS)의 최대수입니다.
CreateSpendingLimit 요청의 버스트 비율	지원되는 각 리전: 5	아니요	현재 리전의이 계정에서 한 번의 버스트로 보낼 수 있는 초당 추가 CreateSpendingLimit 요청(RPS)의 최대 수입니다.
DeleteSpendingLimit 요청의 버스트 비율	지원되는 각 리전: 5	아니요	현재 리전의이 계정에서 한 번의 버스트로 보낼 수 있는 초당 추가 DeleteSpendingLimit 요청(RPS)의 최대 수입니다.
GetDevice 요청의 버스트 율	각 지원되는 지역: 50	아니요	현재 리전의 이 계정에서 한 버스트로 보낼 수 있는 GetDevice 추가 초당 요청(RPS)의 최대수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
GetJob 요청의 버스트 율	지원되는 각 지역: 25	아니요	현재 리전의 이 계정에서 한 버스트로 보낼 수 있는 GetJob 추가 초당 요청(RPS)의 최대수입니다.
GetQuantumTask 요청의 버스트 율	지원되는 각 지역: 500	아니요	현재 리전의 이 계정에서 한 버스트로 보낼 수 있는 GetQuantumTask 추가 초당 요청(RPS)의 최대수입니다.
SearchDevices 요청의 버스트 율	각 지원되는 지역: 50	아니요	현재 리전의 이 계정에서 한 버스트로 보낼 수 있는 SearchDevices 추가 초당 요청(RPS)의 최대수입니다.
SearchJobs 요청의 버스트 율	각 지원되는 지역: 50	아니요	현재 리전의 이 계정에서 한 버스트로 보낼 수 있는 SearchJobs 추가 초당 요청(RPS)의 최대수입니다.
SearchQuantumTasks 요청의 버스트 율	각 지원되는 지역: 50	아니요	현재 리전의 이 계정에서 한 버스트로 보낼 수 있는 SearchQuantumTasks 추가 초당 요청(RPS)의 최대수입니다.
SearchSpendingLimits 요청의 버스트 비율	지원되는 각 리전: 50	아니요	현재 리전의이 계정에서 한 번의 버스트로 보낼 수 있는 초당 추가 SearchSpendingLimits 요청(RPS)의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
UpdateSpendingLimit 요청의 버스트 비율	지원되는 각 리전: 5	아니요	현재 리전의이 계정에서 한 번의 버스트로 보낼 수 있는 초당 추가 UpdateSpendingLimit 요청(RPS)의 최대 수입니다.
작업에 허용되는 최대 컴퓨팅 인스턴스	각 지원되는 지역: 1	예	작업에 허용되는 컴퓨팅 인스턴스의 최대수입니다.
작업을 위한 ml.c4.2xlarge의 인스턴스의 최대수	지원되는 각 리전: 5개	예	이 계정 및 지역의 모든 Amazon Braket Hybrid Jobs에 허용되는 ml.c4.2xlarge 타입의 인스턴스의 최대수입니다.
작업을 위한 ml.c4.4xlarge의 인스턴스의 최대수	지원되는 각 리전: 5개	예	이 계정 및 지역의 모든 Amazon Braket Hybrid Jobs에 허용되는 타입 ml.c4.4xlarge의 인스턴스의 최대수입니다.
작업을 위한 ml.c4.8xlarge의 인스턴스의 최대수	지원되는 각 리전: 5개	예	이 계정 및 지역의 모든 Amazon Braket Hybrid Jobs에 허용되는 타입 ml.c4.8xlarge의 인스턴스의 최대수입니다.
작업을 위한 ml.c4.xlarge의 인스턴스의 최대수	지원되는 각 리전: 5개	예	이 계정 및 지역의 모든 Amazon Braket Hybrid Jobs에 허용되는 타입 ml.c4.xlarge의 인스턴스의 최대수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
작업을 위한 ml.c5.18xlarge의 인스턴스의 최대수	지원되는 각 지역: 0	예	이 계정 및 지역의 모든 Amazon Braket Hybrid Jobs에 허용되는 타입 ml.c5.18xlarge의 인스턴스의 최대수입니다.
작업을 위한 ml.c5.2xlarge의 인스턴스의 최대수	지원되는 각 리전: 5개	예	이 계정 및 지역의 모든 Amazon Braket Hybrid Jobs에 허용되는 타입 ml.c5.2xlarge의 인스턴스의 최대수입니다.
작업을 위한 ml.c5.4xlarge의 인스턴스의 최대수	각 지원되는 지역: 1	예	이 계정 및 지역의 모든 Amazon Braket Hybrid Jobs에 허용되는 타입 ml.c5.4xlarge의 인스턴스의 최대수입니다.
작업을 위한 ml.c5.9xlarge의 인스턴스의 최대수	각 지원되는 지역: 1	예	이 계정 및 지역의 모든 Amazon Braket Hybrid Jobs에 허용되는 타입 ml.c5.9xlarge의 인스턴스의 최대수입니다.
작업을 위한 ml.c5.xlarge의 인스턴스의 최대수	지원되는 각 리전: 5개	예	이 계정 및 지역의 모든 Amazon Braket Hybrid Jobs에 허용되는 타입 ml.c5.xlarge의 인스턴스의 최대수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
작업을 위한 ml.c5n.18xlarge의 인스턴스의 최대수	지원되는 각 지역: 0	예	이 계정 및 지역의 모든 Amazon Braket Hybrid Jobs에 허용되는 타입 ml.c5n.18xlarge의 인스턴스의 최대수입니다.
작업을 위한 ml.c5n.2xlarge의 인스턴스의 최대수	지원되는 각 지역: 0	예	이 계정 및 지역의 모든 Amazon Braket Hybrid Jobs에 허용되는 타입 ml.c5n.2xlarge의 인스턴스의 최대수입니다.
작업을 위한 ml.c5n.4xlarge의 인스턴스의 최대수	지원되는 각 지역: 0	예	이 계정 및 지역의 모든 Amazon Braket Hybrid Jobs에 허용되는 타입 ml.c5n.4xlarge의 인스턴스의 최대수입니다.
작업을 위한 ml.c5n.9xlarge의 인스턴스의 최대수	지원되는 각 지역: 0	예	이 계정 및 지역의 모든 Amazon Braket Hybrid Jobs에 허용되는 타입 ml.c5n.9xlarge의 인스턴스의 최대수입니다.
작업을 위한 ml.c5n.xlarge의 인스턴스의 최대수	지원되는 각 지역: 0	예	이 계정 및 지역의 모든 Amazon Braket Hybrid Jobs에 허용되는 타입 ml.c5n.xlarge의 인스턴스의 최대수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
작업을 위한 ml.g4dn.12xlarge의 인스턴스의 최대수	지원되는 각 지역: 0	예	이 계정 및 지역의 모든 Amazon Braket Hybrid Jobs에 허용되는 타입 ml.g4dn.12xlarge의 인스턴스의 최대수입니다.
작업을 위한 ml.g4dn.16xlarge의 인스턴스의 최대수	지원되는 각 지역: 0	예	이 계정 및 지역의 모든 Amazon Braket Hybrid Jobs에 허용되는 타입 ml.g4dn.16xlarge의 인스턴스의 최대수입니다.
작업을 위한 ml.g4dn.2xlarge의 인스턴스의 최대수	지원되는 각 지역: 0	예	이 계정 및 지역의 모든 Amazon Braket Hybrid Jobs에 허용되는 타입 ml.g4dn.2xlarge의 인스턴스의 최대수입니다.
작업을 위한 ml.g4dn.4xlarge의 인스턴스의 최대수	지원되는 각 지역: 0	예	이 계정 및 지역의 모든 Amazon Braket Hybrid Jobs에 허용되는 타입 ml.g4dn.4xlarge의 인스턴스의 최대수입니다.
작업을 위한 ml.g4dn.8xlarge의 인스턴스의 최대수	지원되는 각 지역: 0	예	이 계정 및 지역의 모든 Amazon Braket Hybrid Jobs에 허용되는 타입 ml.g4dn.8xlarge의 인스턴스의 최대수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
작업을 위한 ml.g4dn.xlarge의 인스턴스의 최대수	지원되는 각 지역: 0	예	이 계정 및 지역의 모든 Amazon Braket Hybrid Jobs에 허용되는 타입 ml.g4dn.xlarge의 인스턴스의 최대수입니다.
작업을 위한 ml.g5.12xlarge의 인스턴스의 최대수	지원되는 각 지역: 0	아니요	이 계정 및 지역의 모든 Amazon Braket Hybrid Jobs에 허용되는 타입 ml.g5.12xlarge의 인스턴스의 최대수입니다.
작업을 위한 ml.g5.16xlarge의 인스턴스의 최대수	지원되는 각 지역: 0	아니요	이 계정 및 지역의 모든 Amazon Braket Hybrid Jobs에 허용되는 타입 ml.g5.16xlarge의 인스턴스의 최대수입니다.
작업을 위한 ml.g5.24xlarge의 인스턴스의 최대수	지원되는 각 지역: 0	아니요	이 계정 및 지역의 모든 Amazon Braket Hybrid Jobs에 허용되는 타입 ml.g5.24xlarge의 인스턴스의 최대수입니다.
작업을 위한 ml.g5.2xlarge의 인스턴스의 최대수	지원되는 각 지역: 0	아니요	이 계정 및 지역의 모든 Amazon Braket Hybrid Jobs에 허용되는 타입 ml.g5.2xlarge의 인스턴스의 최대수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
작업을 위한 ml.g5.48xlarge의 인스턴스의 최대수	지원되는 각 지역: 0	아니요	이 계정 및 지역의 모든 Amazon Braket Hybrid Jobs에 허용되는 타입 ml.g5.48xlarge의 인스턴스의 최대수입니다.
작업을 위한 ml.g5.4xlarge의 인스턴스의 최대수	지원되는 각 지역: 0	아니요	이 계정 및 지역의 모든 Amazon Braket Hybrid Jobs에 허용되는 타입 ml.g5.4xlarge의 인스턴스의 최대수입니다.
작업을 위한 ml.g5.8xlarge의 인스턴스의 최대수	지원되는 각 지역: 0	아니요	이 계정 및 지역의 모든 Amazon Braket Hybrid Jobs에 허용되는 타입 ml.g5.8xlarge의 인스턴스의 최대수입니다.
작업을 위한 ml.g5.xlarge의 인스턴스의 최대수	지원되는 각 지역: 0	아니요	이 계정 및 지역의 모든 Amazon Braket Hybrid Jobs에 허용되는 타입 ml.g5.xlarge의 인스턴스의 최대수입니다.
작업에 대한 ml.g6.12xlarge의 최대 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 5개	예	이 계정 및 리전의 모든 Amazon Braket Hybrid Jobs에 허용되는 ml.g6.12xlarge 유형의 인스턴스의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
작업에 대한 ml.g6.16xlarge의 최대 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 5개	예	이 계정 및 리전의 모든 Amazon Braket Hybrid Jobs에 허용되는 ml.g6.16xlarge 유형의 인스턴스의 최대 수입니다.
작업에 대한 ml.g6.24xlarge의 최대 인스턴스 수	각 지원되는 지역: 1	예	이 계정 및 리전의 모든 Amazon Braket Hybrid Jobs에 허용되는 ml.g6.24xlarge 유형의 인스턴스의 최대 수입니다.
작업에 대한 ml.g6.2xlarge의 최대 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 5개	예	이 계정 및 리전의 모든 Amazon Braket Hybrid Jobs에 허용되는 ml.g6.2xlarge 유형의 인스턴스의 최대 수입니다.
작업에 대한 ml.g6.48xlarge의 최대 인스턴스 수	각 지원되는 지역: 1	예	이 계정 및 리전의 모든 Amazon Braket Hybrid Jobs에 허용되는 ml.g6.48xlarge 유형의 인스턴스의 최대 수입니다.
작업에 대한 ml.g6.4xlarge의 최대 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 5개	예	이 계정 및 리전의 모든 Amazon Braket Hybrid Jobs에 허용되는 ml.g6.4xlarge 유형의 인스턴스의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
작업에 대한 ml.g6.8xlarge의 최대 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 5개	예	이 계정 및 리전의 모든 Amazon Braket Hybrid Jobs에 허용되는 ml.g6.8xlarge 유형의 인스턴스의 최대 수입니다.
작업에 대한 ml.g6.xlarge의 최대 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 5개	예	이 계정 및 리전의 모든 Amazon Braket Hybrid Jobs에 허용되는 ml.g6.xlarge 유형의 인스턴스의 최대 수입니다.
작업에 대한 ml.g6e.12xlarge의 최대 인스턴스 수	각 지원되는 지역: 1	예	이 계정 및 리전의 모든 Amazon Braket Hybrid Jobs에 허용되는 ml.g6e.12xlarge 유형의 인스턴스의 최대 수입니다.
작업에 대한 ml.g6e.16xlarge의 최대 인스턴스 수	각 지원되는 지역: 1	예	이 계정 및 리전의 모든 Amazon Braket Hybrid Jobs에 허용되는 ml.g6e.16xlarge 유형의 인스턴스의 최대 수입니다.
작업에 대한 ml.g6e.24xlarge의 최대 인스턴스 수	각 지원되는 지역: 1	예	이 계정 및 리전의 모든 Amazon Braket Hybrid Jobs에 허용되는 ml.g6e.24xlarge 유형의 인스턴스의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
작업에 대한 ml.g6e.2xlarge의 최대 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 5개	예	이 계정 및 리전의 모든 Amazon Braket Hybrid Jobs에 허용되는 ml.g6e.2xlarge 유형의 인스턴스의 최대 수입니다.
작업에 대한 ml.g6e.48xlarge의 최대 인스턴스 수	각 지원되는 지역: 1	예	이 계정 및 리전의 모든 Amazon Braket Hybrid Jobs에 허용되는 ml.g6e.48xlarge 유형의 인스턴스의 최대 수입니다.
작업에 대한 ml.g6e.4xlarge의 최대 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 5개	예	이 계정 및 리전의 모든 Amazon Braket Hybrid Jobs에 허용되는 ml.g6e.4xlarge 유형의 인스턴스의 최대 수입니다.
작업에 대한 ml.g6e.8xlarge의 최대 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 5개	예	이 계정 및 리전의 모든 Amazon Braket Hybrid Jobs에 허용되는 ml.g6e.8xlarge 유형의 인스턴스의 최대 수입니다.
작업에 대한 ml.g6e.xlarge의 최대 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 5개	예	이 계정 및 리전의 모든 Amazon Braket Hybrid Jobs에 허용되는 ml.g6e.xlarge 유형의 최대 인스턴스 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
작업에 사용할 수 있는 ml.m4.10xlarge의 인스턴스의 최대수	지원되는 각 지역: 0	예	이 계정 및 지역의 모든 Amazon Braket Hybrid Jobs에 허용되는 ml.m4.10xlarge 타입의 인스턴스의 최대수입니다.
작업에 사용할 수 있는 ml.m4.16xlarge의 인스턴스의 최대수	지원되는 각 지역: 0	예	이 계정 및 지역의 모든 Amazon Braket Hybrid Jobs에 허용되는 ml.m4.16xlarge 타입의 인스턴스의 최대수입니다.
작업에 사용할 수 있는 ml.m4.2xlarge의 인스턴스의 최대수	지원되는 각 리전: 5개	예	이 계정 및 지역의 모든 Amazon Braket Hybrid Jobs에 허용되는 ml.m4.2xlarge 타입의 인스턴스의 최대수입니다.
작업에 사용할 수 있는 ml.m4.4xlarge의 인스턴스의 최대수	지원되는 각 지역: 2	예	이 계정 및 지역의 모든 Amazon Braket Hybrid Jobs에 허용되는 ml.m4.4xlarge 타입의 인스턴스의 최대수입니다.
작업에 사용할 수 있는 ml.m4.xlarge의 인스턴스의 최대수	지원되는 각 리전: 5개	예	이 계정 및 지역의 모든 Amazon Braket Hybrid Jobs에 허용되는 ml.m4.xlarge 타입의 인스턴스의 최대수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
작업에 사용할 수 있는 ml.m5.12xlarge의 인스턴스의 최대수	지원되는 각 지역: 0	예	이 계정 및 지역의 모든 Amazon Braket Hybrid Jobs에 허용되는 ml.m5.12xlarge 타입의 인스턴스의 최대수입니다.
작업에 사용할 수 있는 ml.m5.24xlarge의 인스턴스의 최대수	지원되는 각 지역: 0	예	이 계정 및 지역의 모든 Amazon Braket Hybrid Jobs에 허용되는 ml.m5.24xlarge 타입의 인스턴스의 최대수입니다.
작업에 사용할 수 있는 ml.m5.2xlarge의 인스턴스의 최대수	지원되는 각 리전: 5개	예	이 계정 및 지역의 모든 Amazon Braket Hybrid Jobs에 허용되는 ml.m5.2xlarge 타입의 인스턴스의 최대수입니다.
작업에 사용할 수 있는 ml.m5.4xlarge의 인스턴스의 최대수	지원되는 각 리전: 5개	예	이 계정 및 지역의 모든 Amazon Braket Hybrid Jobs에 허용되는 ml.m5.4xlarge 타입의 인스턴스의 최대수입니다.
작업에 사용할 수 있는 ml.m5.large의 인스턴스의 최대수	지원되는 각 리전: 5개	예	이 계정 및 지역의 모든 Amazon Braket Hybrid Jobs에 허용되는 ml.m5.large 타입의 인스턴스의 최대수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
작업에 사용할 수 있는 ml.m5.xlarge의 인스턴스의 최대수	지원되는 각 리전: 5개	예	이 계정 및 지역의 모든 Amazon Braket Hybrid Jobs에 허용되는 ml.m5.xlarge 타입의 인스턴스의 최대수입니다.
작업에 사용할 수 있는 ml.p2.16xlarge의 인스턴스의 최대수	지원되는 각 지역: 0	예	이 계정 및 지역의 모든 Amazon Braket Hybrid Jobs에 허용되는 ml.p2.16xlarge 타입의 인스턴스의 최대수입니다.
작업에 사용할 수 있는 ml.p2.8xlarge의 인스턴스의 최대수	지원되는 각 지역: 0	예	이 계정 및 지역의 모든 Amazon Braket Hybrid Jobs에 허용되는 ml.p2.8xlarge 타입의 인스턴스의 최대수입니다.
작업에 사용할 수 있는 ml.p2.xlarge의 인스턴스의 최대수	지원되는 각 지역: 0	예	이 계정 및 지역의 모든 Amazon Braket Hybrid Jobs에 허용되는 ml.p2.xlarge 타입의 인스턴스의 최대수입니다.
작업에 사용할 수 있는 ml.p3.16xlarge의 인스턴스의 최대수	지원되는 각 지역: 0	예	이 계정 및 지역의 모든 Amazon Braket Hybrid Jobs에 허용되는 ml.p3.16xlarge 타입의 인스턴스의 최대수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
작업에 사용할 수 있는 ml.p3.2xlarge의 인스턴스의 최대수	지원되는 각 지역: 0	예	이 계정 및 지역의 모든 Amazon Braket Hybrid Jobs에 허용되는 ml.p3.2xlarge 타입의 인스턴스의 최대수입니다.
작업에 사용할 수 있는 ml.p3.8xlarge의 인스턴스의 최대수	지원되는 각 지역: 0	예	이 계정 및 지역의 모든 Amazon Braket Hybrid Jobs에 허용되는 ml.p3.8xlarge 타입의 인스턴스의 최대수입니다.
작업에 사용할 수 있는 ml.p3dn.24xlarge의 인스턴스의 최대수	지원되는 각 지역: 0	아니요	이 계정 및 지역의 모든 Amazon Braket Hybrid Jobs에 허용되는 ml.p3dn.24xlarge 타입의 인스턴스의 최대수입니다.
작업에 사용할 수 있는 ml.p4d.24xlarge의 인스턴스의 최대수	지원되는 각 지역: 0	아니요	이 계정 및 지역의 모든 Amazon Braket Hybrid Jobs에 허용되는 ml.p4d.24xlarge 타입의 인스턴스의 최대수입니다.
작업에 대한 ml.t3.2xlarge의 최대 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 5개	예	이 계정 및 리전의 모든 Amazon Braket Hybrid Jobs에 허용되는 ml.t3.2xlarge 유형의 인스턴스의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
작업에 대한 ml.t3.large의 최대 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 5개	예	이 계정 및 리전의 모든 Amazon Braket Hybrid Jobs에 허용되는 ml.t3.large 유형의 최대 인스턴스 수입니다.
작업에 대한 ml.t3.xlarge의 최대 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 5개	예	이 계정 및 리전의 모든 Amazon Braket Hybrid Jobs에 허용되는 ml.t3.xlarge 유형의 인스턴스의 최대 수입니다.
동시 DM1 작업 수	us-east-1: 100 us-west-2: 100 각각의 지원되는 다른 리전: 50	아니요	현재 리전에 있는 DM1(밀도 매트릭스 시뮬레이터)에서 실행되는 동시 작업의 최대수입니다.
동시 SV1 작업 수	us-east-1: 100 us-west-2: 100 각각의 지원되는 다른 리전: 50	아니요	현재 리전에 있는 SV1(State Vector Simulator)에서 실행되는 동시 작업의 최대수입니다.
동시 TN1 작업 수	eu-west-2: 5 각각의 지원되는 다른 리전: 10	예	현재 리전에 있는 TN1(Tensor Network Simulator)에서 실행되는 동시 작업의 최대수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
동시 작업 수	지원되는 각 리전: 3	예	현재 리전에서 실행 중인 동시 작업의 최대수입니다.
API 요청율	지원되는 각 지역: 140	예	현재 리전의 이 계정에서 보낼 수 있는 초당 요청의 최대수입니다.
CancelJob 요청율	지원되는 각 지역: 초당 2개	예	지역당 이 계정에서 초당 보낼 수 있는 CancelJob 요청의 최대수입니다.
CancelQuantumTask 요청율	지원되는 각 지역: 초당 2개	예	지역당 이 계정에서 초당 보낼 수 있는 CancelQuantumTask 요청의 최대수입니다.
CreateJob 요청율	지원되는 각 지역: 초당 1개	예	지역당 이 계정에서 초당 보낼 수 있는 CreateJob 요청의 최대수입니다.
CreateQuantumTask 요청율	지원되는 각 지역: 초당 20개	예	지역당 이 계정에서 초당 보낼 수 있는 CreateQuantumTask 요청의 최대수입니다.
CreateSpendingLimit 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	리전별로이 계정에서 초당 보낼 수 있는 CreateSpendingLimit 요청의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
DeleteSpendingLimit 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	리전별로이 계정에서 초당 보낼 수 있는 최대 DeleteSpendingLimit 요청 수입니다.
GetDevice 요청율	지원되는 각 지역: 초당 5개	예	지역당 이 계정에서 초당 보낼 수 있는 GetDevice 요청의 최대수입니다.
GetJob 요청율	지원되는 각 지역: 초당 5개	예	지역당 이 계정에서 초당 보낼 수 있는 GetJob 요청의 최대수입니다.
GetQuantumTask 요청율	지원되는 지역별: 초당 100개	예	지역당 이 계정에서 초당 보낼 수 있는 GetQuantumTask 요청의 최대수입니다.
SearchDevices 요청율	지원되는 각 지역: 초당 5개	예	지역당 이 계정에서 초당 보낼 수 있는 SearchDevices 요청의 최대수입니다.
SearchJobs 요청율	지원되는 각 지역: 초당 5개	예	지역당 이 계정에서 초당 보낼 수 있는 SearchJobs 요청의 최대수입니다.
SearchQuantumTasks 요청율	지원되는 각 지역: 초당 5개	예	지역당 이 계정에서 초당 보낼 수 있는 SearchQuantumTasks 요청의 최대수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
SearchSpendingLimits 요청 속도	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	리전별로이 계정에서 초당 보낼 수 있는 SearchSpendingLimits 요청의 최대 수입니다.
UpdateSpendingLimit 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	리전별로이 계정에서 초당 보낼 수 있는 UpdateSpendingLimit 요청의 최대 수입니다.

AWS Certificate Manager 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(오하이오)	us-east-2	acm.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		acm-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		acm.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		acm-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	acm.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		acm-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm.us-east-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	acm.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm.us-west-1.api.aws	HTTPS
		acm-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(오레곤)	us-west-2	acm.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		acm-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		acm.us-west-2.api.aws	HTTPS
		acm-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	acm.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm.af-south-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	acm.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm.ap-east-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	acm.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		acm.ap-south-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	acm.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		acm.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	acm.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		acm.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	acm.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		acm.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	acm.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm.ap-south-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(뉴질랜드)	ap-southeast-6	acm.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	acm.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		acm.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	acm.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		acm.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	acm.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	acm.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		acm.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(타이베이)	ap-east-2	acm.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	acm.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		acm.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	acm.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	acm.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		acm-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	acm.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		acm.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		acm-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	acm.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm.eu-central-1.api.aws	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	acm.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm.eu-west-1.api.aws	HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	acm.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		acm.eu-west-2.api.aws	HTTPS
유럽(밀라노)	eu-south-1	acm.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm.eu-south-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(파리)	eu-west-3	acm.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		acm.eu-west-3.api.aws	HTTPS
유럽(스페인)	eu-south-2	acm.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		acm.eu-south-2.api.aws	HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	acm.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm.eu-north-1.api.aws	HTTPS
유럽(취리히)	eu-central-2	acm.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		acm.eu-central-2.api.aws	HTTPS
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	acm.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm.il-central-1.api.aws	HTTPS
멕시코(중부)	mx-central-1	acm.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm.mx-central-1.api.aws	HTTPS
중동(바레인)	me-south-1	acm.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm.me-south-1.api.aws	HTTPS
중동(UAE)	me-central-1	acm.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm.me-central-1.api.aws	HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	acm.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm.sa-east-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	acm.us-gov-east-1.amazonaws.com acm.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	acm.us-gov-west-1.amazonaws.com acm.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
ACM 인증서	지원되는 각 리전: 2,500	예	현재 리전의 이 계정에서 생성할 수 있는 최대 ACM 인증서 수입니다. 보류 중 또는 발급된 상태의 인증서만 이 한도에 포함됩니다.
지난 365일 동안 생성된 ACM 인증서	각 지원되는 리전: 5,000	예	연간 요청할 수 있는 최대 ACM 인증서 수입니다.
ACM 인증서당 도메인 이름 수	지원되는 각 리전: 10개	예	ACM 인증서당 최대 도메인 이름 수입니다. 제출하는 첫 번째 도메인 이름은 인증서의 일반 이름(CN)으로 포함됩니다. 모든 이름은 주체 대체 이름(SAN) 확장자에 포함됩니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
가져온 인증서	지원되는 각 리전: 2,500	예	현재 리전의 이 계정에서 가질 수 있는 최대 가져온 인증서 수입니다.
지난 365일 동안 가져온 인증서 수	각 지원되는 리전: 5,000	예	현재 리전에 있는 이 계정의 매년 가져온 최대 인증서 수입니다.

자세한 내용을 알아보려면 AWS Certificate Manager 사용 설명서의 할당량을 참조하세요.

Amazon Chime 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하려면 endpoint. AWS services를 사용합니다.이 서비스는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

서비스 엔드포인트

Amazon Chime에는 HTTPS를 지원하는 단일 엔드포인트(service.chime.aws.amazon.com)가 있습니다.

Service Quotas

다음 표에는 Amazon Chime 회의실 및 멤버십에 대한 추가 할당량이 나열되어 있습니다.

Resource	기본값
계정당 회의실 수	1,500
프로파일당 회의실 수	1,500
회의실당 회원 수	1,000
프로파일당 회원 수	1,000

Amazon Chime SDK 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

목차

- 서비스 엔드포인트
  - 자격 증명
  - 미디어 파이프라인 리전 엔드포인트
  - 메시징
  - Voice
  - WebRTC 미디어 세션
  - 레거시
- Service Quotas
  - Amazon Chime SDK 통화 분석 할당량
  - Amazon Chime SDK ID 할당량
  - Amazon Chime SDK 미디어 파이프라인 할당량
  - Amazon Chime SDK 메시징 할당량

- SIP 트렁킹 및 음성 할당량
- Amazon Chime SDK WebRTC 할당량
- 레거시 할당량

서비스 엔드포인트

자격 증명

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	identity-chime.us-east-1.amazonaws.com identity-chime.us-east-1.api.aws identity-chime-fips.us-east-1.amazonaws.com identity-chime-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	identity-chime.eu-central-1.amazonaws.com identity-chime.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

미디어 파이프라인 리전 엔드포인트

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	media-pipelines-chime.us-east-1.amazonaws.com media-pipelines-chime.us-east-1.api.aws media-pipelines-chime-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
		media-pipelines-chime-fips.us-east-1.api.aws	
미국 서부(오리건)	us-west-2	media-pipelines-chime.us-west-2.amazonaws.com media-pipelines-chime.us-west-2.api.aws media-pipelines-chime-fips.us-west-2.amazonaws.com media-pipelines-chime-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	media-pipelines-chime.ap-south-1.amazonaws.com media-pipelines-chime.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	media-pipelines-chime.ap-northeast-2.amazonaws.com media-pipelines-chime.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	media-pipelines-chime.ap-southeast-1.amazonaws.com media-pipelines-chime.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	media-pipelines-chime.ap-southeast-2.amazonaws.com media-pipelines-chime.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	media-pipelines-chime.ap-northeast-1.amazonaws.com media-pipelines-chime.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	media-pipelines-chime.ca-central-1.amazonaws.com media-pipelines-chime.ca-central-1.api.aws media-pipelines-chime-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	media-pipelines-chime.eu-central-1.amazonaws.com media-pipelines-chime.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	media-pipelines-chime.eu-west-2.amazonaws.com media-pipelines-chime.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS

메시징

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	messaging-chime.us-east-1.amazonaws.com messaging-chime.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
		messaging-chime-fips.us-east-1.amazonaws.com messaging-chime-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	messaging-chime.eu-central-1.amazonaws.com messaging-chime.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Voice

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	voice-chime.us-east-1.amazonaws.com voice-chime.us-east-1.api.aws voice-chime-fips.us-east-1.amazonaws.com voice-chime-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
미국 서부(오레곤)	us-west-2	voice-chime.us-west-2.amazonaws.com voice-chime.us-west-2.api.aws voice-chime-fips.us-west-2.amazonaws.com voice-chime-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	voice-chime.ap-northeast-2.amazonaws.com voice-chime.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	voice-chime.ap-southeast-1.amazonaws.com voice-chime.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	voice-chime.ap-southeast-2.amazonaws.com voice-chime.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	voice-chime.ap-northeast-1.amazonaws.com voice-chime.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	voice-chime.ca-central-1.amazonaws.com voice-chime.ca-central-1.api.aws voice-chime-fips.ca-central-1.amazonaws.com voice-chime-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	voice-chime.eu-west-1.amazonaws.com voice-chime.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	voice-chime.eu-central-1.amazonaws.com voice-chime.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	voice-chime.eu-west-2.amazonaws.com voice-chime.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS

WebRTC 미디어 세션

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	meetings-chime.us-east-1.amazonaws.com meetings-chime.us-east-1.api.aws meetings-chime-fips.us-east-1.amazonaws.com meetings-chime-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
미국 서부(오리건)	us-west-2	meetings-chime.us-west-2.amazonaws.com meetings-chime.us-west-2.api.aws meetings-chime-fips.us-west-2.amazonaws.com meetings-chime-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	meetings-chime.af-south-1.amazonaws.com meetings-chime.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	meetings-chime.ap-south-1.amazonaws.com meetings-chime.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	meetings-chime.ap-northeast-2.amazonaws.com meetings-chime.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	meetings-chime.ap-southeast-1.amazonaws.com meetings-chime.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	meetings-chime.ap-southeast-2.amazonaws.com meetings-chime.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	meetings-chime.ap-northeast-1.amazonaws.com meetings-chime.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	meetings-chime.ca-central-1.amazonaws.com meetings-chime.ca-central-1.api.aws meetings-chime-fips.ca-central-1.amazonaws.com meetings-chime-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	meetings-chime.eu-central-1.amazonaws.com meetings-chime.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	meetings-chime.eu-west-2.amazonaws.com meetings-chime.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
이스라엘(텔아비브)	`il-central-1`	meetings-chime.il-central-1.amazonaws.com meetings-chime.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud(미국 동부)	`us-gov-east-1`	meetings-chime.us-gov-east-1.amazonaws.com meetings-chime.us-gov-east-1.api.aws meetings-chime-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com meetings-chime-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
AWS GovCloud(미국 서부)	`us-gov-west-1`	meetings-chime.us-gov-west-1.amazonaws.com meetings-chime.us-gov-west-1.api.aws meetings-chime-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com meetings-chime-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

레거시

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(버지니아 북부)	`us-east-1`	service.chime.amazonaws.com service-fips.chime.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Service Quotas

다음 섹션의 표에는 Amazon Chime SDK 서비스의 할당량이 나열 및 설명되어 있습니다.

> **Note**
>
> 서비스 할당량은 AWS 리전별로 다릅니다. 조정 가능한 경우 요청된 리전의 할당량만 변경됩니다.

주제

- Amazon Chime SDK 통화 분석 할당량
- Amazon Chime SDK ID 할당량
- Amazon Chime SDK 미디어 파이프라인 할당량
- Amazon Chime SDK 메시징 할당량
- SIP 트렁킹 및 음성 할당량
- Amazon Chime SDK WebRTC 할당량
- 레거시 할당량

Amazon Chime SDK 통화 분석 할당량

Amazon Chime SDK 직접 호출 분석의 할당량은 다음과 같습니다.

Resource	기본 한도	조정 가능	설명
Amazon Chime SDK 통화 분석 - 최대 구성	100	예	지정된 계정의 리전당 최대 통화 분석 구성 수입니다.
Amazon Chime SDK 통화 분석 - 최대 파이프라인	20	예	지정된 계정의 리전당 최대 통화 분석 미디어 처리 파이프라인 수입니다.
Amazon Chime SDK 통화 분석 - 최대 음성 프로필 도메인	3	예	지정된 계정의 리전당 음성 분석 음성 프로필 도메인 수입니다. 고객

Resource	기본 한도	조정 가능	설명
			은 음성 프로필 도메인을 생성하여 음성 분석을 위한 관련 음성 ID 세트를 수집할 수 있습니다.
Amazon Chime SDK 통화 분석 - 음성 프로필 도메인당 음성 프로필	20	예	음성 프로필 도메인당 최대 음성 분석 음성 프로필 수입니다.
Amazon Chime SDK 통화 분석 - 최대 음성 분석 작업	25	예	화자 검색 및 음성 톤 분석을 수행할 리전당 최대 활성 음성 분석 작업 수입니다.
Amazon Chime SDK 통화 분석 - 음성 프로필 도메인 API 속도	0	예	모든 음성 프로필 도메인 API 요청에 대한 최대 TPS입니다.
Amazon Chime SDK 통화 분석 - 음성 프로필 API 속도	0	예	모든 음성 프로필 API 요청에 대한 최대 TPS입니다.
Amazon Chime SDK 통화 분석 - 화자 검색 API 속도	0	예	모든 화자 검색 API 요청에 대한 최대 TPS입니다.
Amazon Chime SDK 통화 분석 - 음성 톤 분석 API 속도	0	예	모든 음성 톤 분석 API 요청에 대한 최대 TPS입니다.
Amazon Chime SDK 통화 분석 - API 속도	5	예	현재 리전의 이 계정에 대한 초당 최대 통화 분석 구성 관리 API 요청 수입니다.

Note

- 특정 리전의 할당량을 초과하는 경우 리소스 한도 초과 예외가 발생합니다. AWS 콘솔의 Service Quotas 페이지를 사용하여 증가를 요청하거나 고객 지원 담당자에게 문의할 수 있습니다.
- 일부 통화 분석 APIs 다른 AWS 서비스에 대한 리소스 및 API 요청을 생성합니다. 이러한 추가 리소스는 계정 할당량에 포함됩니다. 통화 분석에서 할당량 또는 transactions-per-second 증가를 요청하는 경우 다른 AWS 서비스에 대해서도 증가를 요청해야 합니다. 그렇지 않으면 요청이 병목 현상을 일으켜 실패할 수 있습니다.

Amazon Chime SDK ID 할당량

Amazon Chime SDK ID API의 앱 인스턴스, 앱 인스턴스 사용자 및 앱 인스턴스 엔드포인트를 관리하는 데는 다음 할당량이 적용됩니다. 할당량은 API별로 적용됩니다.

Amazon Chime SDK 자격 증명의 할당량은 다음과 같습니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Amazon Chime SDK 자격 증명 - AWS 계정당 최대 AppInstances	100	예	AWS 계정 하나에서 생성할 수 있는 최대 AppInstances 수입니다.
Amazon Chime SDK 자격 증명 - AppInstance 당 최대 AppInstanceUsers	100,000건	예	AppInstance 에서 생성할 수 있는 최대 AppInstanceUsers 수입니다.
Amazon Chime SDK 자격 증명 - AppInstance 당 최대 AppInstanceUserAdmins	100	예	AppInstance 에서 생성할 수 있는 최대 AppInstanceUserAdmins 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Amazon Chime SDK 자격 증명 — 앱 인스턴스 사용자당 최대 앱 인스턴스 사용자 관리자 수	10	예	AppInstanceUser 에 대해 생성할 수 있는 최대 AppInstanceUserEndpoints 수입니다.

Amazon Chime SDK 자격 증명 API에는 AppInstances, AppInstanceUsers 및 AppInstanceEndpoints를 API별로 관리하기 위한 다음과 같은 제한이 적용됩니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Amazon Chime SDK 자격 증명 - CreateAppInstance, UpdateAppInstance 및 DeleteAppInstance 요청 속도	AppInstance 별로 초당 5개의 요청	예	AWS 계정에서 AppInstances 를 동시에 생성, 업데이트, 삭제할 수 있는 초당 최대 요청 수입니다.
Amazon Chime SDK 자격 증명 - CreateAppInstanceUser, UpdateAppInstanceUser 및 DeleteAppInstanceUser 요청 속도	AppInstance 별로 초당 10개의 요청	예	AWS 계정에서 AppInstanceUsers 를 동시에 생성, 업데이트, 삭제할 수 있는 초당 최대 요청 수입니다.
Amazon Chime SDK 자격 증명 — 앱 인스턴스 설명 요청 속도	앱 인스턴스당 초당 20건의 요청	예	특정 AppInstance 에 대해 DescribeAppInstance API를 간접 호출할 수 있는 초당 최대 요청 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Amazon Chime SDK 자격 증명 — 앱 인스턴스 사용자 설명 요청 속도	AppInstanceUser 별로 초당 20개의 요청	예	특정 AppInstanceUser 에 대해 DescribeAppInstanceUser API를 간접 호출할 수 있는 초당 최대 요청 수입니다.
Amazon Chime SDK 자격 증명 - 앱 인스턴스 목록 요청 속도	AWS 계정당 초당 요청 10개	예	AWS 계정의 ListAppInstances API를 호출할 수 있는 초당 최대 요청 수
Amazon Chime SDK 자격 증명 - 앱 인스턴스 사용자 목록 요청 속도	앱 인스턴스 사용자당 초당 10건의 요청	예	특정 AppInstance 에 대해 ListAppInstanceUsers API를 간접 호출할 수 있는 초당 최대 요청 수입니다.
Amazon Chime SDK 자격 증명 — AWS 계정당 초당 총 요청 수	AWS 계정당 초당 요청 50개	예	AWS 계정에서 Chime SDK 자격 증명 API를 동시에 직접 호출할 수 있는 초당 최대 요청 수

Amazon Chime SDK 미디어 파이프라인 할당량

Amazon Chime SDK 미디어 파이프라인의 할당량은 다음과 같습니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Amazon Chime SDK 미디어 파이프라인 - API 속도	10	예	현재 리전에서 이 계정으로 전송할 수 있는 모든 SDK 미디어 캡처 파이프라인 API 요청

이름	기본값	조정 가능	설명
			의 초당 최대 속도입니다.
Amazon Chime SDK 미디어 파이프라인 - 최대 파이프라인	US East (N. Virginia) : 100 기타 모두: 10	예	이 계정에서 실행할 수 있는 동시 미디어 파이프라인의 최대 수입니다. 미디어 인사이트 파이프라인은 제외.
Amazon Chime SDK 미디어 파이프라인 - 최대 Amazon Kinesis Video Stream 풀 수	10	예	생성할 수 있는 Amazon Kinesis Video Stream(KVS) 풀의 최대 수. 풀에는 여러 KVS 스트림이 포함되어 있습니다. 만들 수 있는 KVS 스트림의 총 수는 KVS Service Quotas: 비디오 스트림 수에 의해 결정됩니다.
Amazon Chime SDK 미디어 파이프라인 - Amazon Kinesis Video Stream 풀 API 속도	5	예	CreateMediaPipelineKinesisVideoStreamPool, UpdateMediaPipelineKinesisVideoStreamPool 및 DeleteMediaPipelineKinesisVideoStreamPool API 각각에 대해 전송하는 초당 최대 요청 수입니다.

Amazon Chime SDK 메시징 할당량

Amazon Chime SDK 메시징의 할당량은 다음같습니다.

이름	기본값	조정 가능
Amazon Chime SDK 메시징 - 앱 인스턴스 사용자당 동시 활성 연결 최대 수	10	예
Amazon Chime SDK 메시징 - 앱 인스턴스당 최대 채널 흐름	100	예
Amazon Chime SDK 메시징 - 앱 인스턴스당 최대 채널 흐름	10,000	예
Amazon Chime SDK 메시징 - 채널 흐름당 채널 프로세서 최대 수	1	예
Amazon Chime SDK 메시징 - 앱 인스턴스당 채널 최대 수	10,000,000	예
Amazon Chime SDK 메시징 - 채널당 최대 채널 중재자 수	1,000	예
Amazon Chime SDK 메시징 - 채널 흐름당 채널 프로세서 최대 수	1	예
Amazon Chime SDK 메시징 - 프리페치를 위한 CHANNEL_DETAILS 이벤트 최대 횟수	50	예
Amazon Chime SDK 메시징 - 프리페치를 위한 CHANNEL_DETAILS 이벤트의 채널 메시지 최대 수	20	예
Amazon Chime SDK 메시징 - 프리페치를 위한 CHANNEL_DETAILS 이벤트의 채널 멤버십 최대 수	30	예

이름	기본값	조정 가능
Amazon Chime SDK 메시징 - 앱 인스턴스당 Elastic 채널* 최대 수	1	예
Amazon Chime SDK 메시징 - Elastic 채널*당 서브채널 최대 수	100	예
Amazon Chime SDK 메시징 - 하위 채널*당 채널 멤버십 최대 수	1,000	예 **Note** 한도 증가 후 `MaximumSubChannelsPerElasticChannel` 과 `MaximumChannelMembershipsPerSubChannel` 의 곱은 100만개를 초과할 수 없습니다.
Amazon Chime SDK 메시징 - AppInstanceUser당 최대 ChannelMemberships	20,000건	예

*미국 동부(버지니아 북부) 리전에서만 사용 가능합니다.

Note

채팅 채널이 큰 고객은 대개 대량 구매 가격 할인을 받을 수 있습니다. 자세한 내용은 계정 관리자에게 문의하세요.

Amazon Chime SDK 메시징에는 위에 나열된 할당량 외에도 다음과 같은 API 요금이 적용됩니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Amazon Chime SDK 메시징 - 채널 생성, 채널 업데이트, 채널 삭제 요청 속도	AppInstance 별로 초당 15개의 요청	예	특정 AppInstance 의 채널을 동시에 생성, 업데이트 또는 삭제할 수 있는 초당 최대 요청 수입니다.
Amazon Chime SDK 메시징 - 목록 채널 요청 속도	AppInstance 별로 초당 10개의 요청	예	특정 AppInstance 에 대해 ListChannels API를 간접 호출할 수 있는 최대 속도입니다.
Amazon Chime SDK 메시징 — 채널 설명 요청 속도	채널당 초당 20건의 요청	예	특정 AppInstance 에 대해 DescribeChannel API를 간접 호출할 수 있는 최대 속도입니다.
Amazon Chime SDK 메시징 - CreateChannelMembership , DeleteChannelMembership , CreateChannelBan , DeleteChannelBan , CreateChannelModerator , DeleteChannelModerator 요청 속도	us-east-1 : 채널당 초당 요청 15건, Elastic 채널당 초당 요청 30건 eu-central-1 : 채널당 초당 요청 10건	예	특정 채널의 Channel 멤버십, 차단 및 중재자를 동시에 생성, 업데이트 또는 삭제할 수 있는 초당 최대 요청 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Amazon Chime SDK 메시징 - ListChannelMemberships , ListChannelBans , ListChannelModerators 요청 속도	Channel 및 Elastic 채널당 초당 15건의 요청	예	특정 채널에 대한 Channel 멤버십, 차단 및 중재자 목록을 동시에 나열할 수 있는 초당 최대 요청 수입니다.
Amazon Chime SDK 메시징 - SendChannelMessage , UpdateChannelMessage , RedactChannelMessage , DeleteChannelMessage requests 속도	us-east-1 : Channel 또는 SubChannel 별 초당 30건의 요청 eu-central-1 : 채널당 초당 10건의 요청	예	특정 Channel 또는 SubChannel 의 ChannelMessages 를 동시에 생성, 업데이트, 수정 또는 삭제할 수 있는 초당 최대 요청 수입니다. 여기에는 메시지를 업데이트하기 위한 ChannelFlowCallback API 직접 호출이 포함됩니다.
Amazon Chime SDK 메시징 - ListChannelMessages 요청 속도	Channel 또는 SubChannel 별 초당 30건의 요청	예	특정 Channel 또는 SubChannel 에 대해 ListChannelMessages를 간접 호출할 수 있는 초당 최대 요청 수입니다.
Amazon Chime SDK 메시징 - GetChannelMessage 요청 속도	Channel 또는 하위 채널별 초당 30건의 요청	예	특정 Channel 또는 SubChannel 에 대해 GetChannelMessage를 간접 호출할 수 있는 초당 최대 요청 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Amazon Chime SDK 메시징 - ListChannelMembershipsForAppInstanceUser , ListChannelsModeratedByAppInstanceUser 요청 속도	앱 인스턴스 사용자당 초당 15건의 요청	예	특정 AppInstance 에 대해 ListChannelMembershipsForAppInstanceUser 및 ListChannelsModeratedByAppInstanceUser API를 동시에 간접 호출할 수 있는 초당 최대 요청 수입니다.
Amazon Chime SDK 메시징 - ListSubChannels 요청 속도	Elastic 채널당 초당 15건의 요청	예	특정 Elastic 채널에 대해 ListSubChannels API를 간접 호출할 수 있는 초당 최대 요청 수입니다.

또한 Amazon Chime SDK 메시징에는 다음과 같은 일반 API 요금이 적용됩니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Amazon Chime SDK 메시징 - ChimeBearer 당 API 요청 속도	us-east-1 : AppInstanceUser 별로 초당 10건의 요청 eu-central-1 : AppInstanceUser 별로 초당 5건의 요청	예	특정 ChimeBearer 가 메시징 API를 동시에 간접 호출할 수 있는 초당 최대 요청 수입니다. 이 한도는 단일 AppInstanceUser 가 AppInstance 의 단일 Channel에 대한 작업 처리량을 모두 소비하는 것을 방지합니다. 특정 AppInstanceUsers 에 대해 한

이름	기본값	조정 가능	설명
			도 증가를 요청할 수 있습니다.
Amazon Chime SDK 메시징 - 배치 API 요청 속도	리소스당 초당 1건의 요청	아니요	각 배치 API(예: BatchCreateChannelMembership)를 간접 호출할 수 있는 초당 최대 요청 수입니다.
Amazon Chime SDK 메시징 - `AppInstanceUser` 당 웹 소켓 연결 요청 속도	`AppInstanceUser` 별로 초당 1건의 요청	아니요	`AppInstanceUser` 가 새 웹 소켓 연결을 설정할 수 있는 초당 최대 요청 수입니다(세션이 다른 경우에도 마찬가지).

SIP 트렁킹 및 음성 할당량

Amazon Chime SDK SIP 트렁킹 및 음성의 할당량은 다음과 같습니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Amazon Chime SDK SIP 트렁킹 및 음성 - 프로비저닝된 전화 번호 수	5	예	이 계정에 유지할 수 있는 프로비저닝된 전화 번호의 최대 수입니다.
Amazon Chime SDK SIP 트렁킹 및 음성 - 음성 커넥터	3	예	현재 AWS 리전에 보유할 수 있는 최대 음성 커넥터 수
Amazon Chime SDK SIP 트렁킹 및 음성 - 음성 커넥터 그룹	3	예	이 계정에서 유지할 수 있는 최대 음성 커넥터 그룹 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Amazon Chime SDK SIP 트렁킹 및 음성 - 음성 커넥터 그룹당 음성 커넥터	3	예	하나의 음성 커넥터 그룹에 유지할 수 있는 최대 음성 커넥터 수입니다.
Amazon Chime SDK SIP 트렁킹 및 음성 - 초당 직접 호출 수(CPS)	1	예	현재 AWS 리전의 각 음성 커넥터에 허용되는 초당 최대 호출 수(CPS)
Amazon Chime SDK SIP 트렁킹 및 음성 - SIP 미디어 애플리케이션	30	예	현재 AWS 리전에서 보유할 수 있는 최대 SIP 미디어 애플리케이션 수
Amazon Chime SDK SIP 트렁킹 및 음성 - SIP 규칙당 SIP 미디어 애플리케이션	25	예	현재 AWS 리전의 SIP 규칙에 포함할 수 있는 최대 SIP 미디어 애플리케이션 수
Amazon Chime SDK SIP 트렁킹 및 음성 - CreateSipMediaApplicationCall API 속도 제한	1	예	현재 AWS 리전에서 허용되는 초당 CreateSipMediaApplicationCall API에 대한 최대 요청 수입니다.
Amazon Chime SDK SIP 트렁킹 및 음성 - UpdateSipMediaApplicationCall API 속도 제한	5	예	현재 AWS 리전에서 허용되는 초당 UpdateSipMediaApplicationCall API에 대한 최대 요청 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Amazon Chime SDK SIP 트렁킹 및 음성 - StartBotConversation Amazon Lex 봇	0	예	현재에서 PSTN 오디오 StartBotConversation 작업에 사용할 수 있는 Amazon Lex 봇의 최대 수입니다 AWS 리전.
Amazon Chime SDK SIP 트렁킹 및 음성 - 음성 커넥터 활성 통화 수	10	예	현재 AWS 리전의 계정당 허용되는 최대 음성 커넥터 동시 통화 수입니다.
Amazon Chime SDK SIP 트렁킹 및 음성 - SIP 미디어 애플리케이션 활성 통화 수	10	예	현재 AWS 리전의 계정당 허용되는 최대 PSTN 오디오 동시 통화 수입니다.

Amazon Chime SDK WebRTC 할당량

Amazon Chime SDK 미팅 WebRTC 미디어 세션의 할당량은 다음과 같습니다.

이름	기본값	조정 가능
Amazon Chime SDK 회의 - 동시 회의 한도	250	예
Amazon Chime SDK 회의 - 회의당 참석자 수	250	아니요
Amazon Chime SDK 회의 - 기본 회의당 회의 복제	4	예. 자세한 내용은 Service Quotas 콘솔의 Chime SDK 회의 - 기본 회의당 회의 복제 페이지를 참조하세요.

이름	기본값	조정 가능
Amazon Chime SDK 회의 - 회의당 게시되는 동시 비디오 스트림	25	예. 예. 자세한 내용은 Service Quotas 콘솔의 Chime SDK 회의 - 회의당 게시되는 동시 비디오 스트림 최대 수 페이지를 참조하세요.
Amazon Chime SDK 회의 - 참석자당 구독한 동시 비디오 스트림	25	아니요
Amazon Chime SDK 회의 - 요청의 초당 BatchCreateAttendees API 속도	10	예. 동시 회의 한도가 조정되면 자동으로 조정됩니다.
Amazon Chime SDK 회의 - 요청의 초당 CreateAttendee API 속도	10	예. 동시 회의 한도가 조정되면 자동으로 조정됩니다.
Amazon Chime SDK 회의 - 요청의 초당 CreateMeeting API 속도	10	예. 동시 회의 한도가 조정되면 자동으로 조정됩니다.
Amazon Chime SDK 회의 - 요청의 초당 CreateMeetingWithAttendees API 속도	10	예. 동시 회의 한도가 조정되면 자동으로 조정됩니다.
Amazon Chime SDK 회의 - 요청의 초당 DeleteAttendee API 속도	10	예. 동시 회의 한도가 조정되면 자동으로 조정됩니다.
Amazon Chime SDK 회의 - 요청의 초당 DeleteMeeting API 속도	10	예. 동시 회의 한도가 조정되면 자동으로 조정됩니다.
Amazon Chime SDK 회의 - 요청의 초당 GetMeeting API 속도	10	예. 동시 회의 한도가 조정되면 자동으로 조정됩니다.

이름	기본값	조정 가능
Amazon Chime SDK 회의 - 요청의 초당 ListAttendees API 속도	10	예. 동시 회의 한도가 조정되면 자동으로 조정됩니다.

레거시 할당량

다음 할당량은 레거시 엔드포인트에만 적용됩니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Amazon Chime SDK 미디어 파이프라인 - 최대 파이프라인	10	아니요	현재 리전에서 이 계정으로 전송할 수 있는 모든 미디어 파이프라인 API 요청의 최대 속도입니다. 이 할당량은 Amazon Chime 네임스페이스용입니다.
Amazon Chime - 계정당 총 활성 미디어 파이프라인 수	100	아니요	리전의 계정당 총 활성 미디어 파이프라인 수입니다. 이 할당량은 Amazon Chime 네임스페이스용입니다.
Amazon Chime SDK 미디어 파이프라인 - 모든 미디어 파이프라인 API 요청에 대한 속도 제한(초당 트랜잭션 수)	10	예	현재 리전에서 이 계정으로 전송할 수 있는 모든 SDK 미디어 파이프라인 API 요청의 최대 속도입니다. 이 할당량은 Amazon Chime 네임스페이스용입니다.
Amazon Chime SDK 미디어 파이프라인 -	10	아니요	하나의 버스트로 전송할 수 있는 미디어

이름	기본값	조정 가능	설명
미디어 캡처 API 버스트 제한			캡처 파이프라인 최대 요청 수. 이 할당량은 Amazon Chime 네임스페이스용입니다. 이 할당량은 Amazon Chime 네임스페이스용입니다.
Amazon Chime SDK 미디어 파이프라인 - API 속도 제한	10	예	현재 리전에서 이 계정으로 전송할 수 있는 모든 SDK 미디어 캡처 파이프라인 API 요청의 최대 속도. 이 할당량은 Amazon Chime 네임스페이스용입니다.

AWS Clean Rooms 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(오하이오)	us-east-2	cleanrooms.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cleanrooms-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
		cleanrooms.us-east-2.api.aws	HTTPS
		cleanrooms-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	cleanrooms.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		cleanrooms-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		cleanrooms-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		cleanrooms.us-east-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(오리곤)	us-west-2	cleanrooms.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		cleanrooms-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		cleanrooms.us-west-2.api.aws	HTTPS
		cleanrooms-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	cleanrooms.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		cleanrooms.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	cleanrooms.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		cleanrooms.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	cleanrooms.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		cleanrooms.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	cleanrooms.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		cleanrooms.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	cleanrooms.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		cleanrooms.eu-central-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
유럽(아일랜드)	eu-west-1	cleanrooms.eu-west-1.amazonaws.com cleanrooms.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
유럽(런던)	eu-west-2	cleanrooms.eu-west-2.amazonaws.com cleanrooms.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	cleanrooms.eu-north-1.amazonaws.com cleanrooms.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
분석 규칙 크기	지원되는 각 리전: 100KB	아니요	분석 규칙을 위한 최대 JSON 크기
멤버십당 분석 템플릿 수	지원되는 각 리전: 100	예	멤버십당 최대 분석 템플릿 수
PySpark 작업당 CR.1X 작업자	지원되는 각 리전: 128개	예	PySpark 작업당 최대 CR.1X 작업자 수
PySpark 작업당 CR.4X 작업자	지원되는 각 리전: 32	예	PySpark 작업당 최대 CR.4X 작업자 수
계정당 생성된 공동 작업	지원되는 각 리전: 500	예	계정당 생성되는 최대 협업 수

이름	기본값	조정 가능	설명
구성된 테이블 허용목록당 열 수	지원되는 각 리전: 100	예	구성된 테이블당 허용 목록에 추가할 수 있는 최대 열 수
계정당 동시 PySpark 작업 vCPU 사용량	us-east-1: 1,024 지원되는 다른 각 리전: 512	예	계정당 동시에 실행되는 모든 PySpark 작업의 최대 총 vCPU 사용량
계정당 동시 PySpark 작업	us-east-1: 5 각각의 지원되는 다른 리전: 2	예	계정당 동시에 실행되는 PySpark 작업의 최대 수
계정당 동시 SQL 쿼리	us-east-1: 5 각각의 지원되는 다른 리전: 2	예	계정당 동시에 실행되는 SQL 쿼리의 최대 수
계정당 동시 SQL 쿼리 vCPU 사용량	지원되는 각 리전: 512	예	계정당 동시에 실행되는 모든 SQL 쿼리의 최대 총 vCPU 사용량
멤버십당 동시 진행 중인 작업	지원되는 각 리전: 1	아니요	멤버십당 동시에 진행 중인 작업의 최대 수
멤버십당 진행 중인 동시 쿼리 수	지원되는 각 리전: 5	아니요	멤버십당 최대 동시 진행 중인 쿼리 수
멤버십당 구성된 대상 모델 연결	지원되는 각 리전: 5개	예	멤버십당 구성된 대상 모델 연결의 최대 수

이름	기본값	조정 가능	설명
계정당 구성된 테이블	지원되는 각 리전: 250개	예	계정당 생성된 최대 구성된 테이블 수
보호된 쿼리당 구성된 테이블 수	지원되는 각 리전: 15	예	보호된 쿼리의 최대 구성 테이블 수
멤버십당 ID 매핑 테이블	지원되는 각 리전: 5개	예	멤버십당 최대 ID 매핑 테이블 수
멤버십당 ID 네임스페이스 연결	지원되는 각 리전: 10개	예	멤버십당 최대 ID 네임스페이스 연결 수
멤버십당 중간 테이블	지원되는 각 지역: 25	예	멤버십당 최대 중간 테이블 수
협업당 초대된 구성원 수	지원되는 각 리전: 5개	예	협업당 초대되는 최대 구성원 수
계정당 멤버십 수	지원되는 각 리전: 500	예	계정당 최대 멤버십 수
예산 액세스를 위한 협업당 프라이버시 예산 템플릿	지원되는 각 지역: 25	예	예산 액세스를 위한 협업당 프라이버시 예산 템플릿의 최대 수
쿼리 텍스트 길이(차등 프라이버시 사용)	지원되는 각 리전: 8KB	아니요	차등 프라이버시를 사용하는 SQL 쿼리 문의 최대 텍스트 길이
Clean Rooms SQL 분석 엔진의 쿼리 텍스트 길이	지원되는 각 리전: 90KB	아니요	Clean Rooms SQL 분석 엔진에서 SQL 쿼리 문의 최대 텍스트 길이

이름	기본값	조정 가능	설명
Spark 분석 엔진의 쿼리 텍스트 길이	지원되는 각 리전: 500킬로바이트	아니요	Spark 분석 엔진에서 SQL 쿼리 문의 최대 텍스트 길이
BatchGetCollaborationAnalysisTemplate 요청 속도	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	초당 최대 BatchGetCollaborationAnalysisTemplate API 직접 호출 수
BatchGetSchema 요청률	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	초당 최대 BatchGetSchema API 직접 호출 수
BatchGetSchemaAnalysisRule 요청 속도	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	초당 최대 BatchGetSchemaAnalysisRule API 직접 호출 수
CreateAnalysisTemplate 요청 속도	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	초당 최대 CreateAnalysisTemplate API 직접 호출 수
공동 작업 요청 생성률	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	초당 최대 Create/Collaboration API 직접 호출 수
CreateCollaborationChangeRequest 요청 속도	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	초당 최대 CreateCollaborationChangeRequest API 직접 호출 수
CreateConfiguredAudienceModelAssociation 요청 속도	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	초당 최대 CreateConfiguredAudienceModelAssociation API 직접 호출 수

이름	기본값	조정 가능	설명
CreateConfiguredTable 요청률	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	초당 최대 CreateConfiguredTable API 직접 호출 수
CreateConfiguredTableAnalysisRule 요청률	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	초당 최대 CreateConfiguredTableAnalysisRule API 직접 호출 수
CreateConfiguredTableAssociation 요청률	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	초당 최대 CreateConfiguredTableAssociation API 직접 호출 수
CreateConfiguredTableAssociationAnalysisRule 요청 속도	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	초당 최대 CreateConfiguredTableAssociationAnalysisRule API 직접 호출 수
CreateIdMappingTable 요청 속도	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	초당 최대 CreateIdMappingTable API 직접 호출 수
CreateIdNamespaceAssociation 요청 속도	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	초당 최대 CreateIdNamespaceAssociation API 직접 호출 수
CreateMembership 요청률	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	초당 최대 CreateMembership API 직접 호출 수
CreatePrivacyBudgetTemplate 요청 속도	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	초당 최대 CreatePrivacyBudgetTemplate API 직접 호출 수

이름	기본값	조정 가능	설명
DeleteAnalysisTemplate 요청 속도	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	초당 최대 DeleteAnalysisTemplate API 직접 호출 수
DeleteCollaboration 요청률	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	초당 최대 DeleteCollaboration API 직접 호출 수
DeleteConfiguredAudienceModelAssociation 요청 속도	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	초당 최대 DeleteConfiguredAudienceModelAssociation API 직접 호출 수
DeleteConfiguredTable 요청률	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	초당 최대 DeleteConfiguredTable API 직접 호출 수
DeleteConfiguredTableAnalysisRule 요청률	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	초당 최대 DeleteConfiguredTableAnalysisRule API 직접 호출 수
DeleteConfiguredTableAssociation 요청률	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	초당 최대 DeleteConfiguredTableAssociation API 직접 호출 수
DeleteConfiguredTableAssociationAnalysisRule 요청 속도	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	초당 최대 DeleteConfiguredTableAssociationAnalysisRule API 직접 호출 수
DeleteIdMappingTable 요청 속도	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	초당 최대 DeleteIdMappingTable API 직접 호출 수

이름	기본값	조정 가능	설명
DeleteIdNamespaceAssociation 요청 속도	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	초당 최대 DeleteIdNamespaceAssociation API 직접 호출 수
DeleteMember 요청률	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	초당 최대 DeleteMember API 직접 호출 수
DeleteMembership 요청률	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	초당 최대 DeleteMembership API 직접 호출 수
DeletePrivacyBudgetTemplate 요청 속도	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	초당 최대 DeletePrivacyBudgetTemplate API 직접 호출 수
GetAnalysisTemplate 요청 속도	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	초당 최대 GetAnalysisTemplate API 직접 호출 수
GetCollaboration 요청률	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	초당 최대 GetCollaboration API 직접 호출 수
GetCollaborationAnalysisTemplate 요청 속도	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	초당 최대 GetCollaborationAnalysisTemplate API 직접 호출 수
GetCollaborationChangeRequest 요청 속도	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	초당 최대 GetCollaborationChangeRequest API 직접 호출 수
GetCollaborationConfiguredAudienceModelAssociation 요청 속도	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	초당 최대 GetCollaborationConfiguredAudienceModelAssociation API 직접 호출 수

이름	기본값	조정 가능	설명
GetCollaborationIdNamespaceAssociation 요청 속도	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	초당 최대 GetCollaborationIdNamespaceAssociation API 직접 호출 수
GetCollaborationPrivacyBudgetTemplate 요청 속도	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	초당 최대 GetCollaborationPrivacyBudgetTemplate API 직접 호출 수
GetConfiguredAudienceModelAssociation 요청 속도	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	초당 최대 GetConfiguredAudienceModelAssociation API 직접 호출 수
GetConfiguredTable 요청률	각각 지원되는 리전: 초당 20개	예	초당 최대 GetConfiguredTable API 직접 호출 수
GetConfiguredTableAnalysisRule 요청률	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	초당 최대 GetConfiguredTableAnalysisRule API 직접 호출 수
GetConfiguredTableAssociation 요청률	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	초당 최대 GetConfiguredTableAssociation API 직접 호출 수
GetConfiguredTableAssociationAnalysisRule 요청 속도	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	초당 최대 GetConfiguredTableAssociationAnalysisRule API 직접 호출 수

이름	기본값	조정 가능	설명
GetIdMappingTable 요청 속도	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	초당 최대 GetIdMappingTable API 직접 호출 수
GetIdNamespaceAssociation 요청 속도	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	초당 최대 GetIdNamespaceAssociation API 직접 호출 수
GetMembership 요청률	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	초당 최대 GetMembership API 직접 호출 수
GetPrivacyBudgetTemplate 요청 속도	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	초당 최대 GetPrivacyBudgetTemplate API 직접 호출 수
GetProtectedJob 요청 속도	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	초당 최대 GetProtectedJob API 직접 호출 수
GetProtectedQuery 요청률	각각 지원되는 리전: 초당 20개	예	초당 최대 GetProtectedQuery API 직접 호출 수
GetSchema 요청률	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	초당 최대 GetSchema API 직접 호출 수
GetSchemaAnalysisRule 요청률	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	초당 최대 GetSchemaAnalysisRule API 직접 호출 수
ListAnalysisTemplates 요청 속도	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	초당 최대 ListAnalysisTemplates API 직접 호출 수

이름	기본값	조정 가능	설명
ListCollaborationAnalysisTemplates 요청 속도	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	초당 최대 ListCollaborationAnalysisTemplates API 직접 호출 수
ListCollaborationChangeRequests 요청 속도	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	초당 최대 ListCollaborationChangeRequests API 직접 호출 수
ListCollaborationConfiguredAudienceModelAssociations 요청 속도	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	초당 최대 ListCollaborationConfiguredAudienceModelAssociations API 직접 호출 수
ListCollaborationIdNamespaceAssociations 요청 속도	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	초당 최대 ListCollaborationIdNamespaceAssociations API 직접 호출 수
ListCollaborationPrivacyBudgetTemplates 요청 속도	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	초당 최대 ListCollaborationPrivacyBudgetTemplates API 직접 호출 수
ListCollaborationPrivacyBudgets 요청 속도	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	초당 최대 ListCollaborationPrivacyBudgets API 직접 호출 수
ListCollaborations 요청률	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	초당 최대 ListCollaborations API 직접 호출 수

이름	기본값	조정 가능	설명
ListConfiguredAudienceModelAssociations 요청 속도	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	초당 최대 ListConfiguredAudienceModelAssociations API 직접 호출 수
ListConfiguredTableAssociations 요청률	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	초당 최대 ListConfiguredTableAssociations API 직접 호출 수
ListConfiguredTables 요청률	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	초당 최대 ListConfiguredTables API 직접 호출 수
ListIdMappingTables 요청 속도	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	초당 최대 ListIdMappingTables API 직접 호출 수
ListIdNamespaceAssociations 요청 속도	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	초당 최대 ListIdNamespaceAssociations API 직접 호출 수
ListMembers 요청률	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	초당 최대 ListMembers API 직접 호출 수
ListMemberships 요청률	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	초당 최대 ListMemberships API 직접 호출 수
ListPrivacyBudgetTemplates 요청 속도	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	초당 최대 ListPrivacyBudgetTemplates API 직접 호출 수
ListPrivacyBudgets 요청 속도	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	초당 최대 ListPrivacyBudgets API 직접 호출 수

이름	기본값	조정 가능	설명
ListProtectedJobs 요청 속도	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	초당 최대 ListProtectedJobs API 직접 호출 수
ListProtectedQueries 요청률	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	초당 최대 ListProtectedQueries API 직접 호출 수
ListSchemas 요청 속도	지원되는 각 리전: 5개	예	초당 최대 ListSchemas API 직접 호출 수
ListTagsForResource 요청 속도	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	초당 최대 ListTagsForResource API 직접 호출 수
PopulateIdMappingTable 요청 속도	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	초당 최대 PopulateIdMappingTable API 직접 호출 수
PreviewPrivacyImpact 요청 속도	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	초당 최대 PreviewPrivacyImpact API 직접 호출 수
StartProtectedJob 요청 속도	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	초당 최대 StartProtectedJob API 직접 호출 수
StartProtectedQuery 요청률	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	초당 최대 StartProtectedQuery API 직접 호출 수
TagResource 요청 속도	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	초당 최대 TagResource API 직접 호출 수

이름	기본값	조정 가능	설명
UntagResource 요청 속도	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	초당 최대 UntagResource API 직접 호출 수
UpdateAnalysisTemplate 요청 속도	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	초당 최대 UpdateAnalysisTemplate API 직접 호출 수
UpdateCollaboration 요청률	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	초당 최대 UpdateCollaboration API 직접 호출 수
UpdateCollaborationChangeRequest 요청 속도	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	초당 최대 UpdateCollaborationChangeRequest API 호출 수
UpdateConfiguredAudienceModelAssociation 요청 속도	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	초당 최대 UpdateConfiguredAudienceModelAssociation API 직접 호출 수
UpdateConfiguredTable 요청률	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	초당 최대 UpdateConfiguredTable API 직접 호출 수
UpdateConfiguredTableAnalysisRule 요청률	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	초당 최대 UpdateConfiguredTableAnalysisRule API 직접 호출 수
UpdateConfiguredTableAssociation 요청률	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	초당 최대 UpdateConfiguredTableAssociation API 직접 호출 수

이름	기본값	조정 가능	설명
UpdateConfiguredTableAssociationAnalysisRule 요청 속도	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	초당 최대 UpdateConfiguredTableAssociationAnalysisRule API 직접 호출 수
UpdateIdMappingTable 요청 속도	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	초당 최대 UpdateIdMappingTable API 직접 호출 수
UpdateIdNamespaceAssociation 요청 속도	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	초당 최대 UpdateIdNamespaceAssociation API 직접 호출 수
UpdatePrivacyBudgetTemplate 요청 속도	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	초당 최대 UpdatePrivacyBudgetTemplate API 직접 호출 수
UpdateProtectedJob 요청 속도	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	초당 최대 UpdateProtectedJob API 직접 호출 수
UpdateProtectedQuery 요청 속도	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	초당 최대 UpdateProtectedQuery API 직접 호출 수
맵버십당 테이블 연관 수	지원되는 각 리전: 100	예	멤버십당 최대 테이블 연관 수

자세한 내용을 알아보려면 AWS Clean Rooms 사용 설명서의 AWS Clean Rooms 할당량을 참조하세요.

AWS Clean Rooms ML 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	cleanrooms-ml.us-east-2.amazonaws.com cleanrooms-ml.us-east-2.api.aws	HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	cleanrooms-ml.us-east-1.amazonaws.com cleanrooms-ml.us-east-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(오레곤)	us-west-2	cleanrooms-ml.us-west-2.amazonaws.com cleanrooms-ml.us-west-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	cleanrooms-ml.ap-northeast-2.amazonaws.com cleanrooms-ml.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	cleanrooms-ml.ap-southeast-1.amazonaws.com cleanrooms-ml.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	cleanrooms-ml.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
		cleanrooms-ml.ap-southeast-2.api.aws		
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	cleanrooms-ml.ap-northeast-1.amazonaws.com cleanrooms-ml.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	cleanrooms-ml.eu-central-1.amazonaws.com cleanrooms-ml.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
유럽(아일랜드)	eu-west-1	cleanrooms-ml.eu-west-1.amazonaws.com cleanrooms-ml.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
유럽(런던)	eu-west-2	cleanrooms-ml.eu-west-2.amazonaws.com cleanrooms-ml.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	cleanrooms-ml.eu-north-1.amazonaws.com cleanrooms-ml.eu-north-1.api.aws	HTTPS	

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
대상 생성 작업당 활성 대상 내보내기 작업	지원되는 각 리전: 25	아니요	대상 생성 작업에 대한 최대 활성 대상 내보내기 작업 수
멤버십당 구성된 활성 모델 알고리즘 연결	지원되는 각 리전: 1,000	예	멤버십당 구성된 활성 모델 알고리즘 연결의 최대 수

이름	기본값	조정 가능	설명
멤버십당 구성된 활성 모델 알고리즘	지원되는 각 리전: 1,000	예	멤버십당 구성된 활성 모델 알고리즘의 최대 수
멤버십당 활성 사용자 지정 모델 입력 채널	지원되는 각 리전: 100	예	멤버십당 활성 사용자 지정 모델 입력 채널의 최대 수
계정당 활성 훈련 인스턴스의 최대 수	지원되는 각 리전: 10개	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 활성 훈련 인스턴스 수입니다.
훈련된 모델당 활성/보류 중/진행 중 훈련된 모델 버전의 최대 수	지원되는 각 리전: 100	예	훈련된 모델당 생성할 수 있는 활성/보류 중/진행 중 훈련된 모델 버전의 최대 수입니다.
합성 데이터를 생성할 최대 입력 열 수	지원되는 각 리전: 1,000	아니요	합성 데이터를 생성할 최대 입력 열 수
합성 데이터를 생성할 최대 입력 행 수	지원되는 각 리전: 2,500,000	아니요	합성 데이터를 생성할 최대 입력 행 수
계정당 최대 ml.c4.2xlarge 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.c4.2xlarge 훈련 인스턴스 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
계정당 최대 ml.c4.4xlarge 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.c4.4xlarge 훈련 인스턴스 수입니다.
계정당 최대 ml.c4.8xlarge 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.c4.8xlarge 훈련 인스턴스 수입니다.
계정당 최대 ml.c4.xlarge 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.c4.xlarge 훈련 인스턴스 수입니다.
계정당 최대 ml.c5.18xlarge 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.c5.18xlarge 훈련 인스턴스 수입니다.
계정당 최대 ml.c5.2xlarge 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.c5.2xlarge 훈련 인스턴스 수입니다.
계정당 최대 ml.c5.4xlarge 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.c5.4xlarge 훈련 인스턴스 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
계정당 최대 ml.c5.9xlarge 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.c5.9xlarge 훈련 인스턴스 수입니다.
계정당 최대 ml.c5.xlarge 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.c5.xlarge 훈련 인스턴스 수입니다.
계정당 최대 ml.c5n.18xlarge 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.c5n.18xlarge 훈련 인스턴스 수입니다.
계정당 최대 ml.c5n.2xlarge 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.c5n.2xlarge 훈련 인스턴스 수입니다.
계정당 최대 ml.c5n.4xlarge 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.c5n.4xlarge 훈련 인스턴스 수입니다.
계정당 최대 ml.c5n.9xlarge 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.c5n.9xlarge 훈련 인스턴스 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
계정당 최대 ml.c5n.xlarge 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.c5n.xlarge 훈련 인스턴스 수입니다.
계정당 최대 ml.c6i.12xlarge 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.c6i.12xlarge 훈련 인스턴스 수입니다.
계정당 최대 ml.c6i.16xlarge 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.c6i.16xlarge 훈련 인스턴스 수입니다.
계정당 최대 ml.c6i.24xlarge 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.c6i.24xlarge 훈련 인스턴스 수입니다.
계정당 최대 ml.c6i.2xlarge 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.c6i.2xlarge 훈련 인스턴스 수입니다.
계정당 최대 ml.c6i.32xlarge 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.c6i.32xlarge 훈련 인스턴스 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
계정당 최대 ml.c6i.4xlarge 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.c6i.4xlarge 훈련 인스턴스 수입니다.
계정당 최대 ml.c6i.8xlarge 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.c6i.8xlarge 훈련 인스턴스 수입니다.
계정당 최대 ml.c6i.xlarge 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.c6i.xlarge 훈련 인스턴스 수입니다.
계정당 최대 ml.c7i.12xlarge 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.c7i.12xlarge 훈련 인스턴스 수입니다.
계정당 최대 ml.c7i.16xlarge 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.c7i.16xlarge 훈련 인스턴스 수입니다.
계정당 최대 ml.c7i.24xlarge 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.c7i.24xlarge 훈련 인스턴스 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
계정당 최대 ml.c7i.2xlarge 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.c7i.2xlarge 훈련 인스턴스 수입니다.
계정당 최대 ml.c7i.48xlarge 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.c7i.48xlarge 훈련 인스턴스 수입니다.
계정당 최대 ml.c7i.4xlarge 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.c7i.4xlarge 훈련 인스턴스 수입니다.
계정당 최대 ml.c7i.8xlarge 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.c7i.8xlarge 훈련 인스턴스 수입니다.
계정당 최대 ml.c7i.large 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.c7i.large 훈련 인스턴스 수입니다.
계정당 최대 ml.c7i.xlarge 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.c7i.xlarge 훈련 인스턴스 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
계정당 최대 ml.g4dn.12xlarge 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.g4dn.12xlarge 훈련 인스턴스 수입니다.
계정당 최대 ml.g4dn.16xlarge 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.g4dn.16xlarge 훈련 인스턴스 수입니다.
계정당 최대 ml.g4dn.2xlarge 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.g4dn.2xlarge 훈련 인스턴스 수입니다.
계정당 최대 ml.g4dn.4xlarge 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.g4dn.4xlarge 훈련 인스턴스 수입니다.
계정당 최대 ml.g4dn.8xlarge 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.g4dn.8xlarge 훈련 인스턴스 수입니다.
계정당 최대 ml.g4dn.xlarge 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.g4dn.xlarge 훈련 인스턴스 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
계정당 최대 ml.g5.12xlarge 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.g5.12xlarge 훈련 인스턴스 수입니다.
계정당 최대 ml.g5.16xlarge 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.g5.16xlarge 훈련 인스턴스 수입니다.
계정당 최대 ml.g5.24xlarge 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.g5.24xlarge 훈련 인스턴스 수입니다.
계정당 최대 ml.g5.2xlarge 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.g5.2xlarge 훈련 인스턴스 수입니다.
계정당 최대 ml.g5.48xlarge 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.g5.48xlarge 훈련 인스턴스 수입니다.
계정당 최대 ml.g5.4xlarge 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.g5.4xlarge 훈련 인스턴스 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
계정당 최대 ml.g5.8xlarge 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.g5.8xlarge 훈련 인스턴스 수입니다.
계정당 최대 ml.g5.xlarge 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.g5.xlarge 훈련 인스턴스 수입니다.
계정당 최대 ml.g6.12xlarge 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.g6.12xlarge 훈련 인스턴스 수입니다.
계정당 최대 ml.g6.16xlarge 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.g6.16xlarge 훈련 인스턴스 수입니다.
계정당 최대 ml.g6.24xlarge 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.g6.24xlarge 훈련 인스턴스 수입니다.
계정당 최대 ml.g6.2xlarge 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.g6.2xlarge 훈련 인스턴스 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
계정당 최대 ml.g6.48xlarge 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.g6.48xlarge 훈련 인스턴스 수입니다.
계정당 최대 ml.g6.4xlarge 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.g6.4xlarge 훈련 인스턴스 수입니다.
계정당 최대 ml.g6.8xlarge 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.g6.8xlarge 훈련 인스턴스 수입니다.
계정당 최대 ml.g6.xlarge 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.g6.xlarge 훈련 인스턴스 수입니다.
계정당 최대 ml.g6e.12xlarge 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.g6e.12xlarge 훈련 인스턴스 수입니다.
계정당 최대 ml.g6e.16xlarge 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.g6e.16xlarge 훈련 인스턴스 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
계정당 최대 ml.g6e.24xlarge 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.g6e.24xlarge 훈련 인스턴스 수입니다.
계정당 최대 ml.g6e.2xlarge 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.g6e.2xlarge 훈련 인스턴스 수입니다.
계정당 최대 ml.g6e.48xlarge 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.g6e.48xlarge 훈련 인스턴스 수입니다.
계정당 최대 ml.g6e.4xlarge 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.g6e.4xlarge 훈련 인스턴스 수입니다.
계정당 최대 ml.g6e.8xlarge 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.g6e.8xlarge 훈련 인스턴스 수입니다.
계정당 최대 ml.g6e.xlarge 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.g6e.xlarge 훈련 인스턴스 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
계정당 최대 ml.m4.10xlarge 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.m4.10xlarge 훈련 인스턴스 수입니다.
계정당 최대 ml.m4.16xlarge 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.m4.16xlarge 훈련 인스턴스 수입니다.
계정당 최대 ml.m4.2xlarge 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.m4.2xlarge 훈련 인스턴스 수입니다.
계정당 최대 ml.m4.4xlarge 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.m4.4xlarge 훈련 인스턴스 수입니다.
계정당 최대 ml.m4.xlarge 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.m4.xlarge 훈련 인스턴스 수입니다.
계정당 최대 ml.m5.12xlarge 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 3	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.m5.12xlarge 훈련 인스턴스 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
계정당 최대 ml.m5.24xlarge 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.m5.24xlarge 훈련 인스턴스 수입니다.
계정당 최대 ml.m5.2xlarge 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 3	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.m5.2xlarge 훈련 인스턴스 수입니다.
계정당 최대 ml.m5.4xlarge 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 3	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.m5.4xlarge 훈련 인스턴스 수입니다.
계정당 최대 ml.m5.large 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.m5.large 훈련 인스턴스 수입니다.
계정당 최대 ml.m5.xlarge 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.m5.xlarge 훈련 인스턴스 수입니다.
계정당 최대 ml.m6i.12xlarge 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.m6i.12xlarge 훈련 인스턴스 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
계정당 최대 ml.m6i.16xlarge 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.m6i.16xlarge 훈련 인스턴스 수입니다.
계정당 최대 ml.m6i.24xlarge 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.m6i.24xlarge 훈련 인스턴스 수입니다.
계정당 최대 ml.m6i.2xlarge 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.m6i.2xlarge 훈련 인스턴스 수입니다.
계정당 최대 ml.m6i.32xlarge 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.m6i.32xlarge 훈련 인스턴스 수입니다.
계정당 최대 ml.m6i.4xlarge 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.m6i.4xlarge 훈련 인스턴스 수입니다.
계정당 최대 ml.m6i.8xlarge 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.m6i.8xlarge 훈련 인스턴스 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
계정당 최대 ml.m6i.large 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.m6i.large 훈련 인스턴스 수입니다.
계정당 최대 ml.m6i.xlarge 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.m6i.xlarge 훈련 인스턴스 수입니다.
계정당 최대 ml.m7i.12xlarge 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.m7i.12xlarge 훈련 인스턴스 수입니다.
계정당 최대 ml.m7i.16xlarge 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.m7i.16xlarge 훈련 인스턴스 수입니다.
계정당 최대 ml.m7i.24xlarge 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.m7i.24xlarge 훈련 인스턴스 수입니다.
계정당 최대 ml.m7i.2xlarge 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.m7i.2xlarge 훈련 인스턴스 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
계정당 최대 ml.m7i.48xlarge 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.m7i.48xlarge 훈련 인스턴스 수입니다.
계정당 최대 ml.m7i.4xlarge 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.m7i.4xlarge 훈련 인스턴스 수입니다.
계정당 최대 ml.m7i.8xlarge 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.m7i.8xlarge 훈련 인스턴스 수입니다.
계정당 최대 ml.m7i.large 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.m7i.large 훈련 인스턴스 수입니다.
계정당 최대 ml.m7i.xlarge 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.m7i.xlarge 훈련 인스턴스 수입니다.
계정당 최대 ml.p2.16xlarge 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.p2.16xlarge 훈련 인스턴스 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
계정당 최대 ml.p2.8xlarge 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.p2.8xlarge 훈련 인스턴스 수입니다.
계정당 최대 ml.p2.xlarge 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.p2.xlarge 훈련 인스턴스 수입니다.
계정당 최대 ml.p4d.24xlarge 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.p4d.24xlarge 훈련 인스턴스 수입니다.
계정당 최대 ml.p4de.24xlarge 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.p4de.24xlarge 훈련 인스턴스 수입니다.
계정당 최대 ml.p5.48xlarge 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.p5.48xlarge 훈련 인스턴스 수입니다.
계정당 최대 ml.p5en.48xlarge 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.p5en.48xlarge 훈련 인스턴스 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
계정당 최대 ml.r5.12xlarge 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.r5.12xlarge 훈련 인스턴스 수입니다.
계정당 최대 ml.r5.16xlarge 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.r5.16xlarge 훈련 인스턴스 수입니다.
계정당 최대 ml.r5.24xlarge 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.r5.24xlarge 훈련 인스턴스 수입니다.
계정당 최대 ml.r5.2xlarge 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.r5.2xlarge 훈련 인스턴스 수입니다.
계정당 최대 ml.r5.4xlarge 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.r5.4xlarge 훈련 인스턴스 수입니다.
계정당 최대 ml.r5.8xlarge 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.r5.8xlarge 훈련 인스턴스 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
계정당 최대 ml.r5.large 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.r5.large 훈련 인스턴스 수입니다.
계정당 최대 ml.r5.xlarge 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.r5.xlarge 훈련 인스턴스 수입니다.
계정당 최대 ml.r5d.12xlarge 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.r5d.12xlarge 훈련 인스턴스 수입니다.
계정당 최대 ml.r5d.16xlarge 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.r5d.16xlarge 훈련 인스턴스 수입니다.
계정당 최대 ml.r5d.24xlarge 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.r5d.24xlarge 훈련 인스턴스 수입니다.
계정당 최대 ml.r5d.2xlarge 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.r5d.2xlarge 훈련 인스턴스 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
계정당 최대 ml.r5d.4xlarge 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.r5d.4xlarge 훈련 인스턴스 수입니다.
계정당 최대 ml.r5d.8xlarge 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.r5d.8xlarge 훈련 인스턴스 수입니다.
계정당 최대 ml.r5d.large 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.r5d.large 훈련 인스턴스 수입니다.
계정당 최대 ml.r5d.xlarge 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.r5d.xlarge 훈련 인스턴스 수입니다.
계정당 최대 ml.r7i.12xlarge 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.r7i.12xlarge 훈련 인스턴스 수입니다.
계정당 최대 ml.r7i.16xlarge 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.r7i.16xlarge 훈련 인스턴스 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
계정당 최대 ml.r7i.24xlarge 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.r7i.24xlarge 훈련 인스턴스 수입니다.
계정당 최대 ml.r7i.2xlarge 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.r7i.2xlarge 훈련 인스턴스 수입니다.
계정당 최대 ml.r7i.48xlarge 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.r7i.48xlarge 훈련 인스턴스 수입니다.
계정당 최대 ml.r7i.4xlarge 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.r7i.4xlarge 훈련 인스턴스 수입니다.
계정당 최대 ml.r7i.8xlarge 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.r7i.8xlarge 훈련 인스턴스 수입니다.
계정당 최대 ml.r7i.large 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.r7i.large 훈련 인스턴스 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
계정당 최대 ml.r7i.xlarge 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.r7i.xlarge 훈련 인스턴스 수입니다.
계정당 최대 ml.t3.2xlarge 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.t3.2xlarge 훈련 인스턴스 수입니다.
계정당 최대 ml.t3.large 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.t3.large 훈련 인스턴스 수입니다.
계정당 최대 ml.t3.medium 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.t3.medium 훈련 인스턴스 수입니다.
계정당 최대 ml.t3.xlarge 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.t3.xlarge 훈련 인스턴스 수입니다.
계정당 최대 ml.trn1.2xlarge 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.trn1.2xlarge 훈련 인스턴스 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
계정당 최대 ml.trn1.32xlarge 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.trn1.32xlarge 훈련 인스턴스 수입니다.
계정당 최대 ml.trn1n.32xlarge 훈련 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	계정당 훈련된 모델을 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 ml.trn1n.32xlarge 훈련 인스턴스 수입니다.
범주형 예측 열의 최대 고유 값	지원되는 각 리전: 100	아니요	범주형 예측 열의 최대 고유 값
합성 데이터를 생성하는 데 필요한 최소 입력 열 수	지원되는 각 리전: 5	아니요	합성 데이터를 생성하는 데 필요한 최소 입력 열 수
합성 데이터를 생성하는 데 필요한 최소 입력 행 수	지원되는 각 리전: 1,500개	아니요	합성 데이터를 생성하는 데 필요한 최소 입력 행 수
고객당 보류 중/진행 중인 대상 내보내기 작업	지원되는 각 리전: 20	아니요	고객당 보류 중/진행 중인 대상 내보내기 작업의 최대 개수
고객당 보류 중/진행 중인 대상 생성 작업	지원되는 각 리전: 10개	예	고객당 보류 중/진행 중인 대상 생성 작업의 최대 개수
고객당 보류 중/진행 중인 대상 모델	지원되는 각 지역: 2	예	고객당 보류 중/진행 중인 대상 모델 훈련 작업의 최대 개수

이름	기본값	조정 가능	설명
계정당 보류 중/진행 중인 사용자 지정 모델 추론 작업	지원되는 각 리전: 10개	예	계정당 보류 중/진행 중인 사용자 지정 모델 추론 작업의 최대 개수
멤버십당 보류 중/진행 중인 사용자 지정 모델 추론 작업	지원되는 각 리전: 5개	예	멤버십당 보류 중/진행 중인 사용자 지정 모델 추론 작업의 최대 개수
계정당 보류 중/진행 중인 사용자 지정 모델 훈련 작업	지원되는 각 리전: 10개	예	계정당 보류 중/진행 중인 사용자 지정 모델 훈련 작업의 최대 개수
멤버십당 보류 중/진행 중인 사용자 지정 모델 훈련 작업	지원되는 각 리전: 5개	예	멤버십당 보류 중/진행 중인 사용자 지정 모델 훈련 작업의 최대 개수
계정당 보류 중/진행 중인 합성 MLIC 생성 작업	지원되는 각 지역: 2	예	계정당 보류 중/진행 중인 합성 MLIC 생성 작업의 최대 수

자세한 내용은 AWS Clean Rooms ML 사용 설명서의 AWS Clean Rooms ML 할당량 섹션을 참조하세요.

클라우드 제어 API 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	cloudcontrolapi.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		cloudcontrolapi-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		cloudcontrolapi-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		cloudcontrolapi.us-east-2.api.aws	HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	cloudcontrolapi.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudcontrolapi-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		cloudcontrolapi-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudcontrolapi.us-east-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	cloudcontrolapi.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudcontrolapi-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		cloudcontrolapi-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudcontrolapi.us-west-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(오레곤)	us-west-2	cloudcontrolapi.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		cloudcontrolapi-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		cloudcontrolapi-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		cloudcontrolapi.us-west-2.api.aws	HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	cloudcontrolapi.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudcontrolapi.af-south-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	cloudcontrolapi.ap-east-1.amazonaws.com cloudcontrolapi.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	cloudcontrolapi.ap-south-2.amazonaws.com cloudcontrolapi.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	cloudcontrolapi.ap-southeast-3.amazonaws.com cloudcontrolapi.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	cloudcontrolapi.ap-southeast-5.amazonaws.com cloudcontrolapi.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	cloudcontrolapi.ap-southeast-4.amazonaws.com cloudcontrolapi.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	cloudcontrolapi.ap-south-1.amazonaws.com cloudcontrolapi.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(뉴질랜드)	ap-southeast-6	cloudcontrolapi.ap-southeast-6.amazonaws.com cloudcontrolapi.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	cloudcontrolapi.ap-northeast-3.amazonaws.com cloudcontrolapi.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	cloudcontrolapi.ap-northeast-2.amazonaws.com cloudcontrolapi.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	cloudcontrolapi.ap-southeast-1.amazonaws.com cloudcontrolapi.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	cloudcontrolapi.ap-southeast-2.amazonaws.com cloudcontrolapi.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(타이베이)	ap-east-2	cloudcontrolapi.ap-east-2.amazonaws.com cloudcontrolapi.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	cloudcontrolapi.ap-southeast-7.amazonaws.com cloudcontrolapi.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	cloudcontrolapi.ap-northeast-1.amazonaws.com cloudcontrolapi.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	cloudcontrolapi.ca-central-1.amazonaws.com cloudcontrolapi-fips.ca-central-1.api.aws cloudcontrolapi-fips.ca-central-1.amazonaws.com cloudcontrolapi.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	cloudcontrolapi.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudcontrolapi-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		cloudcontrolapi-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudcontrolapi.ca-west-1.api.aws	HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	cloudcontrolapi.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudcontrolapi.eu-central-1.api.aws	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	cloudcontrolapi.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudcontrolapi.eu-west-1.api.aws	HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	cloudcontrolapi.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		cloudcontrolapi.eu-west-2.api.aws	HTTPS
유럽(밀라노)	eu-south-1	cloudcontrolapi.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudcontrolapi.eu-south-1.api.aws	HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	cloudcontrolapi.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		cloudcontrolapi.eu-west-3.api.aws	HTTPS
유럽(스페인)	eu-south-2	cloudcontrolapi.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		cloudcontrolapi.eu-south-2.api.aws	HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	cloudcontrolapi.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudcontrolapi.eu-north-1.api.aws	HTTPS
유럽(취리히)	eu-central-2	cloudcontrolapi.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		cloudcontrolapi.eu-central-2.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	cloudcontrolapi.il-central-1.amazonaws.com cloudcontrolapi.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
멕시코(중부)	mx-central-1	cloudcontrolapi.mx-central-1.amazonaws.com cloudcontrolapi.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
중동(바레인)	me-south-1	cloudcontrolapi.me-south-1.amazonaws.com cloudcontrolapi.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
중동(UAE)	me-central-1	cloudcontrolapi.me-central-1.amazonaws.com cloudcontrolapi.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	cloudcontrolapi.sa-east-1.amazonaws.com cloudcontrolapi.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	cloudcontrolapi.us-gov-east-1.amazonaws.com cloudcontrolapi-fips.us-gov-east-1.api.aws cloudcontrolapi-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com cloudcontrolapi.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	cloudcontrolapi.us-gov-west-1.amazonaws.com cloudcontrolapi-fips.us-gov-west-1.api.aws cloudcontrolapi-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com cloudcontrolapi.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Service Quotas

이 서비스에는 할당량이 없습니다.

AWS Cloud9 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	cloud9.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		cloud9-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		cloud9-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		cloud9.us-east-2.api.aws	HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	cloud9.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloud9-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		cloud9-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloud9.us-east-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	cloud9.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloud9-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		cloud9-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
		cloud9.us-west-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(오리곤)	us-west-2	cloud9.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		cloud9-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		cloud9-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		cloud9.us-west-2.api.aws	HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	cloud9.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloud9.af-south-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	cloud9.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloud9.ap-east-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	cloud9.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloud9.ap-south-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	cloud9.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		cloud9.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	cloud9.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		cloud9.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	cloud9.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloud9.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	cloud9.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		cloud9.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	cloud9.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloud9.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	cloud9.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloud9-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		cloud9-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloud9.ca-central-1.api.aws	HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	cloud9.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloud9.eu-central-1.api.aws	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	cloud9.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloud9.eu-west-1.api.aws	HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	cloud9.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		cloud9.eu-west-2.api.aws	HTTPS
유럽(밀라노)	eu-south-1	cloud9.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloud9.eu-south-1.api.aws	HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	cloud9.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		cloud9.eu-west-3.api.aws	HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	cloud9.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloud9.eu-north-1.api.aws	HTTPS
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	cloud9.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloud9.il-central-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
중동(바레인)	me-south-1	cloud9.me-south-1.amazonaws.com cloud9.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	cloud9.sa-east-1.amazonaws.com cloud9.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
이 계정의 EC2 개발 환경	지원되는 각 리전: 200	예	현재 리전의이 계정에서 생성할 수 있는 AWS Cloud9 EC2 개발 환경의 최대 수입니다.
이 사용자를 위한 EC2 개발 환경	지원되는 각 리전: 100	예	현재 리전에서이 사용자에 대해 생성할 수 있는 AWS Cloud9 EC2 개발 환경의 최대 수입니다.
개발 환경당 구성원	지원되는 각 리전: 8	아니요	현재 리전의이 계정에서 single AWS Cloud9 개발 환경에 참여할 수 있는 최대 사용자 수입니다.
이 계정의 SSH 개발 환경	지원되는 각 리전: 200	예	현재 리전의이 계정에서 생성할 수 있는 AWS Cloud9 SSH 개발 환경의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
이 사용자를 위한 SSH 개발 환경	지원되는 각 리전: 100	예	현재 리전에서이 사용자에 대해 생성할 수 있는 AWS Cloud9 SSH 개발 환경의 최대 수입니다.

자세한 내용은AWS Cloud9 사용 설명서의 할당량을 참조하세요.

Amazon Cloud Directory 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(오하이오)	us-east-2	clouddirectory.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	clouddirectory.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 서부(오리곤)	us-west-2	clouddirectory.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	clouddirectory.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	clouddirectory.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
캐나다(중부)	ca-central-1	clouddirectory.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	clouddirectory.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(아일랜드)	eu-west-1	clouddirectory.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(런던)	eu-west-2	clouddirectory.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	clouddirectory.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

자세한 내용은 Amazon Cloud Directory 할당량을 참조하세요.

AWS 클라우드 WAN 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드

포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

서비스 엔드포인트

AWS Cloud WAN은 다음 리전에서 사용할 수 있습니다. 클라우드 WAN은 정보를 집계하여 홈 리전에 저장합니다. 클라우드 WAN은 `us-west-2` - 미국 서부(오레곤) 홈 리전을 지원합니다.

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(오하이오)	us-east-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS	
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 서부(오리곤)	us-west-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
아시아 태평양(뉴질랜드)	ap-southeast-6	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(타이베이)	ap-east-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(밀라노)	eu-south-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
유럽(스페인)	eu-south-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(취리히)	eu-central-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
중동(바레인)	me-south-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
중동(UAE)	me-central-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	networkmanager.us-gov-west-1.amazonaws.com networkmanager.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	networkmanager.us-gov-west-1.amazonaws.com networkmanager.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Service Quotas

할당량 목록은 AWS 클라우드 WAN 사용 설명서의 할당량을 참조하세요.

AWS CloudFormation 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(오하이오)	us-east-2	cloudformation.us-east-2.amazonaws.com cloudformation-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	cloudformation.us-east-1.amazonaws.com cloudformation-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	cloudformation.us-west-1.amazonaws.com cloudformation-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
미국 서부(오레곤)	us-west-2	cloudformation.us-west-2.amazonaws.com cloudformation-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	cloudformation.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	cloudformation.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	cloudformation.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	cloudformation.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	cloudformation.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	cloudformation.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	cloudformation.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(뉴질랜드)	ap-southeast-6	cloudformation.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	cloudformation.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	cloudformation.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	cloudformation.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	cloudformation.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(타이베이)	ap-east-2	cloudformation.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	cloudformation.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	cloudformation.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
캐나다(중부)	ca-central-1	cloudformation.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	cloudformation.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	cloudformation.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(아일랜드)	eu-west-1	cloudformation.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(런던)	eu-west-2	cloudformation.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(밀라노)	eu-south-1	cloudformation.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(파리)	eu-west-3	cloudformation.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(스페인)	eu-south-2	cloudformation.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	cloudformation.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(취리히)	eu-central-2	cloudformation.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	cloudformation.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
멕시코(중부)	mx-central-1	cloudformation.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
중동(바레인)	me-south-1	cloudformation.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
중동(UAE)	me-central-1	cloudformation.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	cloudformation.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	cloudformation.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	cloudformation.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
사용자 지정 리소스 응답 데이터	지원되는 각 리전: 4,096바이트	아니요	사용자 지정 리소스 공급자가 응답으로 제출할 수 있는 최대 응답 데이터 크기입니다.
후크 구성 크기	지원되는 각 리전: 204.8KB	아니요	후크에서 저장할 수 있는 최대 구성 데이터 크기.

이름	기본값	조정 가능	설명
계정당 후크 수	지원되는 각 리전: 100	아니요	현재 리전에서 이 계정에 허용된 최대 후크 수입니다.
리소스당 후크 수	지원되는 각 리전: 100	아니요	리소스당 구성할 수 있는 최대 후크 수.
스택 세트당 최대 종속성	지원되는 각 리전: 5분당 10개	아니요	스택 세트당 허용되는 자동 배포 종속성의 최대 수입니다.
계정당 최대 스택 세트 종속성	지원되는 각 리전: 100	아니요	계정의 모든 스택 세트에 허용되는 최대 자동 배포 종속성 수입니다.
계정당 모듈 한도	지원되는 리전별: 100	예	등록할 수 있는 최대 모듈 유형 수.
모듈 중첩	지원되는 각 리전: 3	아니요	모듈별 중첩 수준 수
스택 세트당 대기 중인 작업	지원되는 각 리전: 10,000개	아니요	지정된 시간에 스택 세트에 대해 대기 중인 최대 작업 수입니다.
계정당 리소스 제한	지원되는 각 지역: 50	예	등록할 수 있는 최대 리소스 유형 수.
관리자 계정당 스택 인스턴스 작업	지원되는 리전별: 10,000	예	관리자 계정당 동시에 각 리전에서 작업을 실행할 수 있는 모든 스택 세트에서 스택 인스턴스 최대 수.

이름	기본값	조정 가능	설명
스택 세트당 스택 인스턴스	지원되는 각 리전: 100,000	예	스택 세트당 생성할 수 있는 스택 인스턴스의 최대 수.
관리자 계정당 스택 세트	지원되는 리전별: 1,000	예	관리자 계정에서 생성할 수 있는 AWS CloudFormation 스택 세트의 최대 수입니다.
스택	지원되는 각 리전: 2,000	예	최대 활성 스택 수입니다. 활성 스택은 DELETE_COMPLETE 이외의 상태를 가진 모든 스택입니다.
스택 세트 작업당 S3 객체를 사용하여 가져온 스택 수	지원되는 각 리전: 200	아니요	스택 세트 작업당 S3 객체를 사용하여 가져올 수 있는 최대 스택 수입니다.
스택 세트 작업당 인라인 스택 ID를 사용하여 가져온 스택 수	지원되는 각 리전: 10	아니요	스택 세트 작업당 인라인 스택 ID를 사용하여 가져올 수 있는 최대 스택 수입니다.
템플릿 설명 길이	지원되는 각 리전: 1,024바이트	아니요	CloudFormation 템플릿 설명의 최대 길이입니다.
템플릿 동적 참조	지원되는 각 리전: 60개	아니요	CloudFormation 템플릿당 최대 동적 참조 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
템플릿 논리적 리소스 ID 길이	지원되는 각 리전: 255개	아니요	CloudFormation 템플릿 논리적 리소스 ID의 최대 길이입니다.
템플릿 매핑 속성	지원되는 각 리전: 200	아니요	CloudFormation 템플릿 매핑당 최대 속성 수입니다.
템플릿 매핑 이름 및 매핑 속성 이름 길이	지원되는 각 리전: 255개	아니요	CloudFormation 템플릿 매핑 이름 및 매핑 속성 이름의 최대 길이입니다.
템플릿 매핑	지원되는 각 리전: 200	아니요	CloudFormation 템플릿당 최대 매핑 수입니다.
템플릿 출력 이름 길이	지원되는 각 리전: 255개	아니요	CloudFormation 템플릿 출력 이름의 최대 길이입니다.
템플릿 출력	지원되는 각 리전: 200	아니요	CloudFormation 템플릿당 최대 출력 수입니다.
템플릿 파라미터 이름 길이	지원되는 각 리전: 255개	아니요	CloudFormation 템플릿 파라미터 이름의 최대 길이입니다.
템플릿 파라미터 값 길이	지원되는 각 리전: 4,096개	아니요	CloudFormation 템플릿 파라미터 값의 최대 길이입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
템플릿 파라미터	지원되는 각 리전: 200	아니요	CloudFormation 템플릿당 최대 파라미터 수입니다.
템플릿 리소스	지원되는 각 리전: 500개	아니요	CloudFormation 템플릿당 최대 리소스 수입니다.
템플릿 크기	지원되는 각 리전: 1메가바이트	아니요	CloudFormation 템플릿의 최대 크기입니다. 크기가 50KiB를 초과하는 템플릿은 Amazon S3 버킷에 저장하고 요청에서 Amazon S3 객체 URL로 제출해야 합니다.
ActivateOrganizationsAccess에 대한 요율 조절 제한	지원되는 각 리전: 초당 2	아니요	현재 리전에서 계정별로 초당 수행할 수 있는 ActivateOrganizationsAccess 요청의 최대 수입니다.
BatchDescribeTypeConfigurations에 대한 요율 조절 제한	지원되는 각 리전: 초당 2	아니요	현재 리전에서 계정별로 초당 수행할 수 있는 BatchDescribeTypeConfigurations 요청의 최대 수입니다.
CancelUpdateStack에 대한 요율 조절 제한	지원되는 각 리전: 초당 2	아니요	현재 리전에서 계정별로 초당 수행할 수 있는 CancelUpdateStack 요청의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
ContinueUpdateRollback에 대한 요율 조절 제한	지원되는 각 리전: 초당 2	아니요	현재 리전에서 계정별로 초당 수행할 수 있는 ContinueUpdateRollback 요청의 최대 수입니다.
CreateChangeSet에 대한 요율 조절 제한	지원되는 각 리전: 초당 2	아니요	현재 리전에서 계정별로 초당 수행할 수 있는 CreateChangeSet 요청의 최대 수입니다.
CreateGeneratedTemplate에 대한 요율 조절 제한	지원되는 각 리전: 초당 2	아니요	현재 리전에서 계정별로 초당 수행할 수 있는 CreateGeneratedTemplate 요청의 최대 수입니다.
CreateStack에 대한 요율 조절 제한	지원되는 각 리전: 초당 2	아니요	현재 리전에서 계정별로 초당 수행할 수 있는 CreateStack 요청의 최대 수입니다.
CreateStackInstances에 대한 요율 조절 제한	지원되는 각 리전: 초당 2	아니요	현재 리전에서 계정별로 초당 수행할 수 있는 CreateStackInstances 요청의 최대 수입니다.
CreateStackSet에 대한 요율 조절 제한	지원되는 각 리전: 초당 2	아니요	현재 리전에서 계정별로 초당 수행할 수 있는 CreateStackSet 요청의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
DeleteChangeSet에 대한 요율 조절 제한	지원되는 각 리전: 초당 2	아니요	현재 리전에서 계정별로 초당 수행할 수 있는 DeleteChangeSet 요청의 최대 수입니다.
DeleteGeneratedTemplate에 대한 요율 조절 제한	지원되는 각 리전: 초당 2	아니요	현재 리전에서 계정별로 초당 수행할 수 있는 DeleteGeneratedTemplate 요청의 최대 수입니다.
DeleteStack에 대한 요율 조절 제한	지원되는 각 리전: 초당 2	아니요	현재 리전에서 계정별로 초당 수행할 수 있는 DeleteStack 요청의 최대 수입니다.
DeleteStackInstances에 대한 요율 조절 제한	지원되는 각 리전: 초당 2	아니요	현재 리전에서 계정별로 초당 수행할 수 있는 DeleteStackInstances 요청의 최대 수입니다.
DeleteStackSet에 대한 요율 조절 제한	지원되는 각 리전: 초당 2	아니요	현재 리전에서 계정별로 초당 수행할 수 있는 DeleteStackSet 요청의 최대 수입니다.
DeregisterType에 대한 요율 조절 제한	지원되는 각 리전: 초당 2	아니요	현재 리전에서 계정별로 초당 수행할 수 있는 DeregisterType 요청의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
DescribeAccountLimits에 대한 요율 조절 제한	지원되는 각 리전: 초당 2	아니요	현재 리전에서 계정별로 초당 수행할 수 있는 DescribeAccountLimits 요청의 최대 수입니다.
DescribeChangeSet에 대한 요율 조절 제한	지원되는 각 리전: 초당 2	아니요	현재 리전에서 계정별로 초당 수행할 수 있는 DescribeChangeSet 요청의 최대 수입니다.
DescribeGeneratedTemplate에 대한 요율 조절 제한	지원되는 각 리전: 초당 2	아니요	현재 리전에서 계정별로 초당 수행할 수 있는 DescribeGeneratedTemplate 요청의 최대 수입니다.
DescribeOrganizationsAccess에 대한 요율 조절 제한	지원되는 각 리전: 초당 2	아니요	현재 리전에서 계정별로 초당 수행할 수 있는 DescribeOrganizationsAccess 요청의 최대 수입니다.
DescribePublisher에 대한 요율 조절 제한	지원되는 각 리전: 초당 2	아니요	현재 리전에서 계정별로 초당 수행할 수 있는 DescribePublisher 요청의 최대 수입니다.
DescribeResourceScan에 대한 요율 조절 제한	지원되는 각 리전: 초당 2	아니요	현재 리전에서 계정별로 초당 수행할 수 있는 DescribeResourceScan 요청의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
DescribeStackDriftDetectionStatus에 대한 요율 조절 제한	지원되는 각 리전: 초당 2	아니요	현재 리전에서 계정별로 초당 수행할 수 있는 DescribeStackDriftDetectionStatus 요청의 최대 수입니다.
DescribeStackEvents에 대한 요율 조절 제한	지원되는 지역별: 초당 10개	아니요	현재 리전에서 계정별로 초당 수행할 수 있는 DescribeStackEvents 요청의 최대 수입니다.
DescribeStackInstance에 대한 요율 조절 제한	지원되는 각 리전: 초당 2	아니요	현재 리전에서 계정별로 초당 수행할 수 있는 DescribeStackInstance 요청의 최대 수입니다.
DescribeStackResource에 대한 요율 조절 제한	각각 지원되는 리전: 초당 20개	아니요	현재 리전에서 계정별로 초당 수행할 수 있는 DescribeStackResource 요청의 최대 수입니다.
DescribeStackResourceDrifts에 대한 요율 조절 제한	지원되는 각 리전: 초당 2	아니요	현재 리전에서 계정별로 초당 수행할 수 있는 DescribeStackResourceDrifts 요청의 최대 수입니다.
DescribeStackResources에 대한 요율 조절 제한	지원되는 지역별: 초당 10개	아니요	현재 리전에서 계정별로 초당 수행할 수 있는 DescribeStackResources 요청의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
DescribeStackSet에 대한 요율 조절 제한	지원되는 각 리전: 초당 2	아니요	현재 리전에서 계정별로 초당 수행할 수 있는 DescribeStackSet 요청의 최대 수입니다.
DescribeStackSetOperation에 대한 요율 조절 제한	지원되는 각 리전: 초당 2	아니요	현재 리전에서 계정별로 초당 수행할 수 있는 DescribeStackSetOperation 요청의 최대 수입니다.
DescribeStacks에 대한 요율 조절 제한	지원되는 지역별: 초당 10개	아니요	현재 리전에서 계정별로 초당 수행할 수 있는 DescribeStacks 요청의 최대 수입니다.
DescribeType에 대한 요율 조절 제한	지원되는 각 리전: 초당 2	아니요	현재 리전에서 계정별로 초당 수행할 수 있는 DescribeType 요청의 최대 수입니다.
DescribeTypeRegistration에 대한 요율 조절 제한	지원되는 각 리전: 초당 2	아니요	현재 리전에서 계정별로 초당 수행할 수 있는 DescribeTypeRegistration 요청의 최대 수입니다.
DetectStackDrift에 대한 요율 조절 제한	지원되는 각 리전: 초당 2	아니요	현재 리전에서 계정별로 초당 수행할 수 있는 DetectStackDrift 요청의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
DetectStackResourceDrift에 대한 요율 조절 제한	지원되는 각 리전: 초당 3	아니요	현재 리전에서 계정별로 초당 수행할 수 있는 DetectStackResourceDrift 요청의 최대 수입니다.
DetectStackSetDrift에 대한 요율 조절 제한	지원되는 각 리전: 초당 2	아니요	현재 리전에서 계정별로 초당 수행할 수 있는 DetectStackSetDrift 요청의 최대 수입니다.
EstimateTemplateCost에 대한 요율 조절 제한	지원되는 각 리전: 초당 2	아니요	현재 리전에서 계정별로 초당 수행할 수 있는 EstimateTemplateCost 요청의 최대 수입니다.
ExecuteChangeSet에 대한 요율 조절 제한	지원되는 각 리전: 초당 2	아니요	현재 리전에서 계정별로 초당 수행할 수 있는 ExecuteChangeSet 요청의 최대 수입니다.
GetGeneratedTemplate에 대한 요율 조절 제한	지원되는 각 리전: 초당 2	아니요	현재 리전에서 계정별로 초당 수행할 수 있는 GetGeneratedTemplate 요청의 최대 수입니다.
GetStackPolicy에 대한 요율 조절 제한	지원되는 각 리전: 초당 2	아니요	현재 리전에서 계정별로 초당 수행할 수 있는 GetStackPolicy 요청의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
GetTemplate에 대한 요율 조절 제한	지원되는 지역별: 초당 10개	아니요	현재 리전에서 계정별로 초당 수행할 수 있는 GetTemplate 요청의 최대 수입니다.
GetTemplateSummary에 대한 요율 조절 제한	지원되는 각 리전: 초당 2	아니요	현재 리전에서 계정별로 초당 수행할 수 있는 GetTemplateSummary 요청의 최대 수입니다.
ListChangeSets에 대한 요율 조절 제한	지원되는 각 리전: 초당 2	아니요	현재 리전에서 계정별로 초당 수행할 수 있는 ListChangeSets 요청의 최대 수입니다.
ListExports에 대한 요율 조절 제한	지원되는 지역별: 초당 10개	아니요	현재 리전에서 계정별로 초당 수행할 수 있는 ListExports 요청의 최대 수입니다.
ListGeneratedTemplates에 대한 요율 조절 제한	지원되는 각 리전: 초당 2	아니요	현재 리전에서 계정별로 초당 수행할 수 있는 ListGeneratedTemplates 요청의 최대 수입니다.
ListImports에 대한 요율 조절 제한	지원되는 각 리전: 초당 2	아니요	현재 리전에서 계정별로 초당 수행할 수 있는 ListImports 요청의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
ListResourceScanRelatedResources에 대한 요율 조절 제한	지원되는 각 리전: 초당 2	아니요	현재 리전에서 계정별로 초당 수행할 수 있는 ListResourceScanRelatedResources 요청의 최대 수입니다.
ListResourceScanResources에 대한 요율 조절 제한	지원되는 각 리전: 초당 2	아니요	현재 리전에서 계정별로 초당 수행할 수 있는 ListResourceScanResources 요청의 최대 수입니다.
ListResourceScans에 대한 요율 조절 제한	지원되는 각 리전: 초당 2	아니요	현재 리전에서 계정별로 초당 수행할 수 있는 ListResourceScans 요청의 최대 수입니다.
ListStackInstanceResourceDrifts에 대한 요율 조절 제한	지원되는 각 리전: 초당 2	아니요	현재 리전에서 계정별로 초당 수행할 수 있는 ListStackInstanceResourceDrifts 요청의 최대 수입니다.
ListStackInstances에 대한 요율 조절 제한	지원되는 각 리전: 초당 2	아니요	현재 리전에서 계정별로 초당 수행할 수 있는 ListStackInstances 요청의 최대 수입니다.
ListStackResources에 대한 요율 조절 제한	지원되는 지역별: 초당 10개	아니요	현재 리전에서 계정별로 초당 수행할 수 있는 ListStackResources 요청의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
ListStackSetAutoDeploymentTargets에 대한 요율 조절 제한	지원되는 각 리전: 초당 2	아니요	현재 리전에서 계정별로 초당 수행할 수 있는 ListStackSetAutoDeploymentTargets 요청의 최대 수입니다.
ListStackSetOperationResults에 대한 요율 조절 제한	지원되는 각 리전: 초당 2	아니요	현재 리전에서 계정별로 초당 수행할 수 있는 ListStackSetOperationResults 요청의 최대 수입니다.
ListStackSetOperations에 대한 요율 조절 제한	지원되는 각 리전: 초당 2	아니요	현재 리전에서 계정별로 초당 수행할 수 있는 ListStackSetOperations 요청의 최대 수입니다.
ListStackSets에 대한 요율 조절 제한	지원되는 각 리전: 초당 2	아니요	현재 리전에서 계정별로 초당 수행할 수 있는 ListStackSets 요청의 최대 수입니다.
ListStacks에 대한 요율 조절 제한	지원되는 지역별: 초당 10개	아니요	현재 리전에서 계정별로 초당 수행할 수 있는 ListStacks 요청의 최대 수입니다.
ListTypeRegistrations에 대한 요율 조절 제한	지원되는 각 리전: 초당 2	아니요	현재 리전에서 계정별로 초당 수행할 수 있는 ListTypeRegistrations 요청의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
ListTypeVersions에 대한 요율 조절 제한	지원되는 각 리전: 초당 2	아니요	현재 리전에서 계정별로 초당 수행할 수 있는 ListTypeVersions 요청의 최대 수입니다.
ListTypes에 대한 요율 조절 제한	지원되는 각 리전: 초당 2	아니요	현재 리전에서 계정별로 초당 수행할 수 있는 ListTypes 요청의 최대 수입니다.
PublishType에 대한 요율 조절 제한	지원되는 각 리전: 초당 2	아니요	현재 리전에서 계정별로 초당 수행할 수 있는 PublishType 요청의 최대 수입니다.
RegisterType에 대한 요율 조절 제한	지원되는 각 리전: 초당 0.5	아니요	현재 리전에서 계정별로 초당 수행할 수 있는 RegisterType 요청의 최대 수입니다.
RollbackStack에 대한 요율 조절 제한	지원되는 각 리전: 초당 2	아니요	현재 리전에서 계정별로 초당 수행할 수 있는 RollbackStack 요청의 최대 수입니다.
SetStackPolicy에 대한 요율 조절 제한	지원되는 각 리전: 초당 2	아니요	현재 리전에서 계정별로 초당 수행할 수 있는 SetStackPolicy 요청의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
SetTypeDefaultVersion에 대한 요율 조절 제한	지원되는 각 리전: 초당 2	아니요	현재 리전에서 계정별로 초당 수행할 수 있는 SetTypeDefaultVersion 요청의 최대 수입니다.
SignalResource에 대한 요율 조절 제한	지원되는 각 리전: 초당 2	아니요	현재 리전에서 계정별로 초당 수행할 수 있는 SignalResource 요청의 최대 수입니다.
StartResourceScan에 대한 요율 조절 제한	지원되는 각 리전: 초당 2	아니요	현재 리전에서 계정별로 초당 수행할 수 있는 StartResourceScan 요청의 최대 수입니다.
StopStackSetOperation에 대한 요율 조절 제한	지원되는 각 리전: 초당 2	아니요	현재 리전에서 계정별로 초당 수행할 수 있는 StopStackSetOperation 요청의 최대 수입니다.
UpdateGeneratedTemplate에 대한 요율 조절 제한	지원되는 각 리전: 초당 2	아니요	현재 리전에서 계정별로 초당 수행할 수 있는 UpdateGeneratedTemplate 요청의 최대 수입니다.
UpdateStack에 대한 요율 조절 제한	지원되는 각 리전: 초당 2	아니요	현재 리전에서 계정별로 초당 수행할 수 있는 UpdateStack 요청의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
UpdateStackInstances에 대한 요율 조절 제한	지원되는 각 리전: 초당 2	아니요	현재 리전에서 계정별로 초당 수행할 수 있는 UpdateStackInstances 요청의 최대 수입니다.
UpdateStackSet에 대한 요율 조절 제한	지원되는 각 리전: 초당 2	아니요	현재 리전에서 계정별로 초당 수행할 수 있는 UpdateStackSet 요청의 최대 수입니다.
UpdateTerminationProtection에 대한 요율 조절 제한	지원되는 각 리전: 초당 2	아니요	현재 리전에서 계정별로 초당 수행할 수 있는 UpdateTerminationProtection 요청의 최대 수입니다.
ValidateTemplate에 대한 요율 조절 제한	지원되는 각 리전: 초당 2	아니요	현재 리전에서 계정별로 초당 수행할 수 있는 ValidateTemplate 요청의 최대 수입니다.
모듈별 버전 제한	지원되는 각 리전: 100	예	등록할 수 있는 모듈 유형당 최대 버전 수.
리소스당 버전 한도	지원되는 각 지역: 50	예	등록할 수 있는 리소스 유형별 버전 최대 수.
후크당 버전 수	지원되는 각 리전: 100	아니요	후크당 생성할 수 있는 최대 버전 수.

이름	기본값	조정 가능	설명
대기 조건 신호 데이터 크기	지원되는 각 리전: 4,096바이트	아니요	cfn-signal이 대기 조건 신호에서 제출할 수 있는 최대 신호 데이터 크기입니다.

자세한 내용은 AWS CloudFormation 사용 설명서의 CloudFormation 할당량을 참조하세요.

Amazon CloudFront 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

서비스 엔드포인트

Amazon CloudFront

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	Amazon Route 53 호스팅 영역 ID*
미국 동부(버지니아 북부) 리전	us-east-1	cloudfront.amazonaws.com cloudfront-fips.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	Z2FDTNDATAQYW2

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	Amazon Route 53 호스팅 영역 ID*
		cloudfront.global.api.aws	HTTPS	Z045326210N9XYH9VV43R
		cloudfront-fips.global.api.aws	HTTPS	Z0169911SZ2QDT2H60C8

Amazon CloudFront KeyValueStore

CloudFront KeyValueStore는 글로벌 서비스입니다. 엔드포인트의 AWS 계정 ID를 지정합니다.

엔드포인트	프로토콜	Amazon Route 53 호스팅 영역 ID*
AWS ##.cloudfront-kvs.global.api.aws	HTTPS	루트 호스트 영역은 다음과 같습니다. 각 고객 엔드포인트에는 자체 호스팅 영역이 있습니다. Z024645223JLTKL21A7KJ

Service quotas

이름	기본값	조정 가능	설명
배포당 대체 도메인 이름(CNAME) 수	지원되는 각 리전: 100	예	배포당 대체 도메인 이름(CNAME)의 최대 개수입니다.
AWS 계정당 애니캐스트 정적 IP 목록	지원되는 각 리전: 0	예	AWS 계정당 최대 애니캐스트 고정 IP 목록 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
배포당 캐시 동작 수	지원되는 각 리전: 75	예	배포당 최대 캐시 동작의 수입니다.
AWS 계정당 캐시 정책	지원되는 각 리전: 20개	예	AWS 계정당 최대 캐시 정책 수입니다.
CloudFront Functions: 단일 함수와 관련된 최대 배포 수	지원되는 각 리전: 100	예	단일 CloudFront Function과 관련된 최대 CloudFront 배포 수입니다.
오리진당 연결 시도 횟수	지원되는 각 리전: 3	아니요	오리진별 연결 시도 횟수(1~3)입니다.
오리진당 연결 제한 시간	지원되는 각 리전: 10초	아니요	오리진별 연결 제한 시간(1~10초)입니다.
AWS 계정당 지속적 배포 정책	지원되는 각 리전: 20개	예	AWS 계정에 대해 보유할 수 있는 연속 배포 정책의 최대 수입니다.
캐시 정책당 쿠키	지원되는 각 리전: 10개	예	캐시 정책당 최대 쿠키 수입니다.
오리진 요청 정책당 쿠키	지원되는 각 리전: 10개	예	오리진 요청 정책당 최대 쿠키 수입니다.
응답 헤더 정책당 사용자 지정 헤더	지원되는 각 리전: 10개	예	응답 헤더 정책당 최대 사용자 지정 헤더 수입니다.
사용자 지정 헤더: 헤더 이름의 최대 길이	지원되는 각 리전: 256개	아니요	헤더 이름의 최대 길이(문자 단위)입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
사용자 지정 헤더: 헤더 값의 최대 길이	지원되는 각 리전: 1,783	아니요	헤더 값의 최대 길이(문자 단위)입니다.
사용자 지정 헤더: 헤더 값과 이름을 모두 결합한 최대 길이	지원되는 각 리전: 10,240	아니요	헤더 값과 이름을 모두 결합한 최대 길이입니다.
사용자 지정 헤더: 오리진 요청에 추가하도록 CloudFront를 구성할 수 있는 사용자 지정 헤더의 최대 수	지원되는 각 지역: 30개	예	오리진 요청에 추가하도록 CloudFront를 구성할 수 있는 사용자 지정 헤더의 최대 수입니다.
배포당 데이터 전송 속도	지원되는 각 리전: 150	예	배포당 최대 데이터 전송 속도(Gbps)입니다.
단일 키 그룹과 연결된 배포	지원되는 각 리전: 100	예	단일 키 그룹과 연결된 최대 배포 수입니다.
동일한 VPC 오리진과 연결된 배포	지원되는 각 리전: 50	아니요	단일 VPC 오리진과 연결할 수 있는 최대 배포 수입니다.
동일한 캐시 정책과 연결된 배포	지원되는 각 리전: 100	아니요	동일한 캐시 정책과 연결된 최대 배포 수입니다.
동일한 오리진 액세스 제어와 연결된 배포	지원되는 각 리전: 100	예	단일 오리진 액세스 제어와 연결할 수 있는 최대 배포 수입니다.
동일한 오리진 요청 정책과 연결된 배포	지원되는 각 리전: 100	아니요	동일한 오리진 요청 정책과 연결된 최대 배포 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
동일한 응답 헤더 정책과 연결된 배포	지원되는 각 리전: 100	예	동일한 응답 헤더 정책과 연결할 수 있는 최대 배포 수입니다.
트리거를 생성할 수 있는 AWS 계정당 배포 수	지원되는 각 리전: 500	예	트리거를 생성할 수 있는 AWS 계정당 최대 배포 수입니다.
파일 무효화: 허용된 활성 와일드카드 무효화의 최대 수	지원되는 각 리전: 15	아니요	허용된 활성 와일드카드 무효화의 최대 수입니다.
파일 무효화: 와일드카드 무효화를 제외하고 활성 무효화 요청에 허용된 파일의 최대 수	지원되는 각 리전: 3,000	아니요	와일드카드 무효화를 제외하고 활성 무효화 요청에 허용된 파일의 최대 수입니다.
함수 메모리 크기(최종 사용자 요청 및 응답 이벤트)	지원되는 각 리전: 128MB	아니요	최대 함수 메모리 크기(MB)입니다. (최종 사용자 요청 및 응답 이벤트)
함수 제한 시간(오리진 요청 및 응답 이벤트)	지원되는 각 리전: 30초	아니요	최대 함수 제한 시간(초)입니다. (오리진 요청 및 응답 이벤트)
최종 사용자 요청 및 응답 이벤트에 대한 함수 제한 시간	지원되는 각 리전: 5초	아니요	최대 함수 제한 시간(초)입니다. (최종 사용자 요청 및 응답 이벤트)
캐시 정책당 헤더	지원되는 각 리전: 10개	예	캐시 정책당 최대 헤더 수입니다.
오리진 요청 정책당 헤더	지원되는 각 리전: 10개	예	오리진 요청 정책당 최대 헤더 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
배포와 연결된 사용자 지정 오리진에 대한 연결 유지 시간 초과	지원되는 각 리전: 120초	예	CloudFront가 응답의 마지막 패킷을 가져온 후 배포의 사용자 지정 오리진에 대한 연결을 유지하기 위해 시도하는 시간(초)입니다.
단일 배포와 연결된 키 그룹	지원되는 각 리전: 4	예	단일 배포와 연결된 최대 키 그룹 수입니다.
AWS 계정당 키 그룹	지원되는 각 리전: 10개	예	AWS 계정당 최대 키 그룹 수입니다.
응답 헤더 정책에서 콘텐츠 보안 정책 값의 길이	지원되는 각 리전: 1,783	예	응답 헤더 정책에서 콘텐츠 보안 정책 값의 최대 길이입니다.
트러스트 스토어당 최대 CA 번들 크기	지원되는 각 리전: 64킬로바이트	예	트러스트 스토어에 업로드할 수 있는 CA 번들의 최대 크기(KB)입니다.
트러스트 스토어 CA 번들의 최대 인증서 크기	지원되는 각 리전: 16KB	예	트러스트 스토어 내 개별 인증서의 최대 크기(KB)는 CA 번들을 저장합니다.
Lambda 함수 및 포함된 라이브러리의 최대 압축 크기입니다. (오리진 요청 및 응답 이벤트)	지원되는 각 리전: 50MB	아니요	Lambda 함수 및 포함된 라이브러리의 최대 압축 크기(MB)입니다. (오리진 요청 및 응답 이벤트)

이름	기본값	조정 가능	설명
Lambda 함수 및 포함된 라이브러리의 최대 압축 크기입니다. (최종 사용자 요청 및 응답 이벤트)	지원되는 각 리전: 50메가바이트	아니요	Lambda 함수 및 포함된 라이브러리의 최대 압축 크기(MB)입니다. (최종 사용자 요청 및 응답 이벤트)
HTTP GET, POST 및 PUT 요청의 최대 파일 크기	지원되는 각 리전: 50GB	아니요	HTTP GET, POST 및 PUT 요청의 최대 파일 크기(GB)입니다.
URL의 최대 길이	지원되는 각 리전: 8,192바이트	아니요	URL의 최대 길이(바이트)입니다.
암호화할 필드의 최대 길이	지원되는 각 리전: 16KB	아니요	암호화할 필드의 최대 길이(KB)입니다.
필드 레벨 암호화 구성 시 요청 본문의 최대 길이	지원되는 각 리전: 1메가바이트	아니요	필드 레벨 암호화 구성 시 요청 본문의 최대 길이(MB)입니다.
헤더와 쿼리 문자열을 포함한 요청의 최대 길이(본문 내용 제외)	지원되는 각 리전: 20,480바이트	아니요	헤더와 쿼리 문자열을 포함한 요청(본문 내용 제외)의 최대 길이(바이트)입니다.
필드 레벨 암호화 구성과 연결할 수 있는 CloudFront 배포의 최대 수	지원되는 각 리전: 20	아니요	필드 레벨 암호화 구성과 연결할 수 있는 CloudFront 배포의 최대 수입니다.
배포 테넌트당 최대 별칭 수	지원되는 각 리전: 100	예	배포 테넌트에서 유지할 수 있는 최대 별칭 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
웹 ACL당 최대 연결 수	지원되는 각 리전: 100	예	단일 웹 ACL과 연결할 수 있는 최대 리소스 수입니다.
트러스트 스토어당 최대 인증서 수	지원되는 각 지역: 25	예	트러스트 스토어에 대해 보유할 수 있는 최대 인증서 수입니다.
화이트리스트로 지정된 쿼리 문자열에서 최대 문자 수	지원되는 각 리전: 128개	아니요	화이트리스트로 지정된 쿼리 문자열에서 최대 문자 수입니다.
동일한 파라미터 내의 모든 화이트리스트로 지정된 쿼리 문자열에 대한 총 최대 문자 수	지원되는 각 리전: 512	아니요	동일한 파라미터 내의 모든 화이트리스트로 지정된 쿼리 문자열에 대한 총 최대 문자 수입니다.
AWS 계정당 최대 연결 함수 수	지원되는 각 리전: 0	예	AWS 계정에 대해 보유할 수 있는 최대 연결 함수 수입니다.
AWS 계정당 최대 연결 그룹 수	지원되는 각 리전: 100	예	AWS 계정에 대해 보유할 수 있는 최대 연결 그룹 수입니다.
애니캐스트 고정 IP 목록당 최대 연결 그룹 수	지원되는 각 리전: 5개	예	동일한 애니캐스트 고정 IP 목록과 연결할 수 있는 최대 연결 그룹 수입니다.
AWS 계정당 최대 배포 테넌트 수	지원되는 각 리전: 10,000	예	AWS 계정에 대해 보유할 수 있는 최대 배포 테넌트 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
동일한 트러스트 스토어와 연결된 최대 배포 수	지원되는 각 지역: 25	예	단일 트러스트 스토어와 연결할 수 있는 최대 배포 수입니다.
한 AWS 계정과 연결할 수 있는 최대 필드 수준 암호화 구성 수	지원되는 각 리전: 10	아니요	한 AWS 계정과 연결할 수 있는 필드 수준 암호화 구성의 최대 수입니다.
한 AWS 계정과 연결할 수 있는 최대 필드 수준 암호화 프로필 수	지원되는 각 리전: 10	아니요	한 AWS 계정과 연결할 수 있는 최대 필드 수준 암호화 프로필 수입니다.
필드 레벨 암호화 구성 시 요청 본문의 최대 필드 수	지원되는 각 리전: 10	아니요	필드 레벨 암호화 구성 시 요청 본문의 최대 필드 수입니다.
하나의 프로필에 지정되도록 암호화할 수 있는 최대 필드 수	지원되는 각 리전: 10	아니요	하나의 프로필에 지정되도록 암호화할 수 있는 최대 필드 수입니다.
AWS 계정당 최대 멀티 테넌트 배포 수	지원되는 각 리전: 20개	예	AWS 계정에 대해 보유할 수 있는 다중 테넌트 배포의 최대 수입니다.
다중 테넌트 배포의 필드에 있는 최대 파라미터 수	지원되는 각 지역: 2	예	다중 테넌트 배포에서 필드에 유지할 수 있는 최대 파라미터 수입니다.
배포 테넌트당 최대 파라미터 수	지원되는 각 리전: 5개	예	배포 테넌트에서 유지할 수 있는 최대 파라미터 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
다중 테넌트 배포당 최대 파라미터 수	지원되는 각 리전: 5개	예	다중 테넌트 배포에서 유지할 수 있는 최대 파라미터 수입니다.
한 AWS 계정에 추가할 수 있는 최대 퍼블릭 키 수	지원되는 각 리전: 10	아니요	한 AWS 계정에 추가할 수 있는 최대 퍼블릭 키 수입니다.
필드 레벨 암호화 구성에 포함될 수 있는 쿼리 인수 프로필 매핑의 최대 수	지원되는 각 리전: 5	아니요	필드 레벨 암호화 구성에 포함될 수 있는 쿼리 인수 프로필 매핑의 최대 수입니다.
AWS 계정당 최대 트러스트 스토어 수	지원되는 각 리전: 20개	예	AWS 계정에 대해 보유할 수 있는 최대 트러스트 스토어 수입니다.
계정당 오리진 액세스 ID	지원되는 각 리전: 100	예	계정당 오리진 액세스 ID의 최대 수입니다.
배포당 오리진 그룹 수	지원되는 각 리전: 10개	예	배포당 최대 오리진 그룹 수입니다.
AWS 계정당 오리진 요청 정책	지원되는 각 리전: 20개	예	AWS 계정당 오리진 요청 정책의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
오리진 응답 제한 시간(유휴 제한 시간)	지원되는 각 리전: 10	아니요	최대 오리진 응답 제한 시간(유휴 제한 시간)(분)입니다. CloudFront가 지난 10분 사이에 오리진에서 클라이언트로 전송된 데이터를 전혀 감지하지 못한 경우, 유휴 상태로 간주되어 연결이 종료됩니다.
배포당 오리진 수	지원되는 각 리전: 100	예	배포당 최대 오리진 수입니다.
단일 키 그룹의 퍼블릭 키	지원되는 각 리전: 5개	예	단일 키 그룹의 최대 퍼블릭 키 수입니다.
캐시 정책당 쿼리 문자열	지원되는 각 리전: 10개	예	캐시 정책당 최대 쿼리 문자열 수입니다.
오리진 요청 정책당 쿼리 문자열	지원되는 각 리전: 10개	예	오리진 요청 정책당 최대 쿼리 문자열 수입니다.
CloudFront가 압축하는 파일 크기의 범위	지원되는 각 리전: 10,000,000바이트	아니요	CloudFront가 압축하는 파일 크기의 범위(바이트)(1,000~10,000,000)입니다.
응답 헤더 정책에서 헤더 제거	지원되는 각 리전: 10개	예	응답 헤더 정책에서 제거할 수 있는 최대 헤더 수입니다.
Lambda @Edge 함수에 노출되는 오리진 요청의 요청 본문 크기입니다.	지원되는 각 리전: 1메가바이트	아니요	Lambda @Edge 함수에 노출되는 오리진 요청의 최대 요청 본문 크기(MB)입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Lambda 함수에서 반환할 때 오리진 요청의 요청 본문 크기(base64 인코딩)	지원되는 각 리전: 1.33메가바이트	아니요	Lambda 함수에서 반환할 때 오리진 요청의 최대 요청 본문 크기(KB)입니다(base64 인코딩).
Lambda 함수에서 반환할 때 오리진 요청의 요청 본문 크기(텍스트 인코딩)	지원되는 각 리전: 1메가바이트	아니요	Lambda 함수에서 반환할 때 오리진 요청의 최대 요청 본문 크기(KB)입니다(텍스트 인코딩).
Lambda @Edge 함수에 노출되는 최종 사용자 요청의 요청 본문 크기입니다.	지원되는 각 리전: 40KB	아니요	Lambda @Edge 함수에 노출되는 최종 사용자 요청의 최대 요청 본문 크기(KB)입니다.
Lambda 함수에서 반환할 때 최종 사용자 요청의 요청 본문 크기(base64 인코딩)	지원되는 각 리전: 53.2KB	아니요	Lambda 함수에서 반환할 때 최종 사용자 요청의 최대 요청 본문 크기(KB)입니다(base64 인코딩).
Lambda 함수에서 반환할 때 최종 사용자 요청의 요청 본문 크기(텍스트 인코딩)	지원되는 각 리전: 40KB	아니요	Lambda 함수에서 반환할 때 최종 사용자 요청의 최대 요청 본문 크기(KB)입니다(텍스트 인코딩).
배포당 초당 요청 수	지원되는 각 리전: 250,000	예	배포당 초당 최대 요청 수입니다.
응답 헤더 정책	지원되는 각 리전: 20개	예	AWS 계정당 최대 응답 헤더 정책 수입니다.
오리진별 응답 제한 시간	지원되는 각 리전: 120초	예	오리진당 응답 제한 시간(1~120초)입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
전용 IP 주소를 사용하여 HTTPS 요청을 제공할 때 AWS 계정당 SSL 인증서	지원되는 각 지역: 2	예	전용 IP 주소를 사용하여 HTTPS 요청을 제공할 때 AWS 계정당 최대 SSL 인증서 수입니다(SNI를 사용하여 HTTPS 요청을 제공할 때 할당량 없음).
CloudFront 웹 배포와 연결할 수 있는 SSL 인증서	지원되는 각 리전: 1	아니요	CloudFront 웹 배포와 연결할 수 있는 최대 SSL 인증서 수입니다.
헤더 및 본문(오리진 요청 및 응답 이벤트)을 포함하여 Lambda 함수에서 생성되는 응답의 크기입니다.	지원되는 각 리전: 1메가바이트	아니요	헤더 및 본문을 포함하여 Lambda 함수에서 생성되는 응답의 최대 크기(MB)입니다. (오리진 요청 및 응답 이벤트)
헤더 및 본문(최종 사용자 요청 및 응답 이벤트)을 포함하여 Lambda 함수에서 생성되는 응답의 크기입니다.	지원되는 각 리전: 40KB	아니요	헤더 및 본문을 포함하여 Lambda 함수에서 생성되는 응답의 최대 크기(KB)입니다. (최종 사용자 요청 및 응답 이벤트)
AWS 계정당 스테이징 배포	지원되는 각 리전: 20개	예	AWS 계정에 대해 보유할 수 있는 최대 스테이징 배포 수입니다.
배포에 추가할 수 있는 태그	지원되는 각 리전: 50	아니요	배포에 추가할 수 있는 태그의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Lambda @Edge 함수의 쿼리 문자열을 포함한 URI의 총 길이	지원되는 각 리전: 8,192	아니요	Lambda @Edge 함수의 쿼리 문자열을 포함한 URI의 최대 총 길이(문자 단위)입니다.
화이트리스트 지정 쿠키 이름의 총 바이트 수(오리진에 모든 쿠키를 전달하도록 CloudFront를 구성하는 경우에는 적용되지 않음)	지원되는 각 리전: 512B	아니요	화이트리스트 지정 쿠키 이름의 총 바이트 수(오리진에 모든 쿠키를 전달하도록 CloudFront를 구성하는 경우에는 적용되지 않음)입니다. 512에서 화이트리스트 지정 쿠키 수를 뺀 수입니다.
배포당 트리거 수	지원되는 각 리전: 100	예	배포당 최대 트리거 수입니다.
AWS 계정당 VPC 오리진	지원되는 각 지역: 25	예	AWS 계정당 최대 VPC 오리진 수입니다.
AWS 계정당 웹 배포	지원되는 각 리전: 500	예	AWS 계정당 최대 웹 배포 수입니다.
캐시 동작당 화이트리스트 지정 쿠키 수	지원되는 각 리전: 10개	예	캐시 동작당 화이트리스트 지정 쿠키의 최대 수입니다.
캐시 동작당 화이트리스트 지정 헤더 수	지원되는 각 리전: 10개	예	캐시 동작당 화이트리스트 지정 헤더의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
캐시 동작당 화이트리스트 쿼리 문자열 수	지원되는 각 리전: 10개	예	캐시 동작당 화이트리스트 지정 쿼리 문자열의 최대 수입니다.

자세한 내용은 Amazon CloudFront 개발자 안내서의 할당량을 참조하세요.

AWS CloudHSM 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(오하이오)	us-east-2	cloudhsmv2.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudhsmv2.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		cloudhsmv2-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	cloudhsmv2.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudhsmv2.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		cloudhsmv2-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	cloudhsmv2.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.us-west-1.api.aws	HTTPS
		cloudhsmv2-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(오리곤)	us-west-2	cloudhsmv2.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.us-west-2.api.aws	HTTPS
		cloudhsmv2-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	cloudhsmv2.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.af-south-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	cloudhsmv2.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.ap-east-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	cloudhsmv2.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.ap-south-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	cloudhsmv2.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	cloudhsmv2.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	cloudhsmv2.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.ap-south-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(뉴질랜드)	ap-southeast-6	cloudhsmv2.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	cloudhsmv2.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	cloudhsmv2.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	cloudhsmv2.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	cloudhsmv2.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	cloudhsmv2.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	cloudhsmv2.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	cloudhsmv2.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		cloudhsmv2-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	cloudhsmv2.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		cloudhsmv2-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	cloudhsmv2.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.eu-central-1.api.aws	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	cloudhsmv2.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.eu-west-1.api.aws	HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	cloudhsmv2.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.eu-west-2.api.aws	HTTPS
유럽(밀라노)	eu-south-1	cloudhsmv2.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.eu-south-1.api.aws	HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	cloudhsmv2.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.eu-west-3.api.aws	HTTPS
유럽(스페인)	eu-south-2	cloudhsmv2.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.eu-south-2.api.aws	HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	cloudhsmv2.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.eu-north-1.api.aws	HTTPS
유럽(취리히)	eu-central-2	cloudhsmv2.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.eu-central-2.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	cloudhsmv2.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.il-central-1.api.aws	HTTPS
멕시코(중부)	mx-central-1	cloudhsmv2.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.mx-central-1.api.aws	HTTPS
중동(바레인)	me-south-1	cloudhsmv2.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.me-south-1.api.aws	HTTPS
중동(UAE)	me-central-1	cloudhsmv2.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.me-central-1.api.aws	HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	cloudhsmv2.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	cloudhsmv2.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		cloudhsmv2-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	cloudhsmv2.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		cloudhsmv2.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
AWS 리전 및 AWS 계정당 클러스터	지원되는 각 리전: 4	예	현재 리전에 있는 이 계정에서 생성할 수 있는 최대 클러스터 수입니다.
AWS 리전 및 AWS 계정당 HSMs	지원되는 각 리전: 6개	예	현재 리전에 있는 이 계정에서 생성할 수 있는 최대 HSM 수입니다.
CloudHSM 클러스터당 HSM	지원되는 각 리전: 28	아니요	CloudHSM 클러스터에서 생성할 수 있는 최대 HSM 수입니다.
CloudHSM 클러스터당 키	지원되는 각 리전: 3,300	아니요	CloudHSM 클러스터에서 생성할 수 있는 최대 키 수입니다.
사용자 이름 길이	지원되는 각 리전: 31	아니요	사용자 이름의 최대 문자 수입니다.
암호 길이	지원되는 각 리전: 32	아니요	암호의 최대 문자 수입니다.
암호의 최소 길이입니다.	지원되는 각 리전: 7	아니요	암호의 최소 문자 수입니다.
동시 클라이언트 수	지원되는 각 리전: 900	아니요	리전에 존재할 수 있는 최대 동시 클라이언트 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
CloudHSM 클러스터당 사용자	지원되는 각 리전: 1,024	아니요	계정의 클러스터에서 생성할 수 있는 최대 사용자 수입니다.

자세한 내용은 AWS CloudHSM 사용 설명서의 할당량을 참조하세요.

AWS Cloud Map 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	servicediscovery.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		servicediscovery.us-east-2.api.aws	HTTPS
		servicediscovery-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		servicediscovery-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	servicediscovery.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		servicediscovery-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		servicediscovery.us-east-1.api.aws	HTTPS
		servicediscovery-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	servicediscovery.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		servicediscovery.us-west-1.api.aws	HTTPS
		servicediscovery-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		servicediscovery-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
미국 서부(오레곤)	us-west-2	servicediscovery.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		servicediscovery-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		servicediscovery.us-west-2.api.aws	HTTPS
		servicediscovery-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	servicediscovery.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		servicediscovery.af-south-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	servicediscovery.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		servicediscovery.ap-east-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	servicediscovery.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		servicediscovery.ap-south-2.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	servicediscovery.ap-southeast-3.amazonaws.com servicediscovery.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	servicediscovery.ap-southeast-5.amazonaws.com servicediscovery.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	servicediscovery.ap-southeast-4.amazonaws.com servicediscovery.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	servicediscovery.ap-south-1.amazonaws.com servicediscovery.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(뉴질랜드)	ap-southeast-6	servicediscovery.ap-southeast-6.amazonaws.com servicediscovery.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	servicediscovery.ap-northeast-3.amazonaws.com servicediscovery.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	servicediscovery.ap-northeast-2.amazonaws.com servicediscovery.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	servicediscovery.ap-southeast-1.amazonaws.com servicediscovery.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	servicediscovery.ap-southeast-2.amazonaws.com servicediscovery.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(타이베이)	ap-east-2	servicediscovery.ap-east-2.amazonaws.com servicediscovery.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	servicediscovery.ap-southeast-7.amazonaws.com servicediscovery.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	servicediscovery.ap-northeast-1.amazonaws.com servicediscovery.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	servicediscovery.ca-central-1.amazonaws.com servicediscovery.ca-central-1.api.aws servicediscovery-fips.ca-central-1.amazonaws.com servicediscovery-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	servicediscovery.ca-west-1.amazonaws.com servicediscovery-fips.ca-west-1.amazonaws.com servicediscovery.ca-west-1.api.aws servicediscovery-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	servicediscovery.eu-central-1.amazonaws.com servicediscovery.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	servicediscovery.eu-west-1.amazonaws.com servicediscovery.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	servicediscovery.eu-west-2.amazonaws.com servicediscovery.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(밀라노)	eu-south-1	servicediscovery.eu-south-1.amazonaws.com servicediscovery.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	servicediscovery.eu-west-3.amazonaws.com servicediscovery.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(스페인)	eu-south-2	servicediscovery.eu-south-2.amazonaws.com servicediscovery.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	servicediscovery.eu-north-1.amazonaws.com servicediscovery.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(취리히)	eu-central-2	servicediscovery.eu-central-2.amazonaws.com servicediscovery.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	servicediscovery.il-central-1.amazonaws.com servicediscovery.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
멕시코(중부)	mx-central-1	servicediscovery.mx-central-1.amazonaws.com servicediscovery.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
중동(바레인)	me-south-1	servicediscovery.me-south-1.amazonaws.com servicediscovery.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
중동(UAE)	me-central-1	servicediscovery.me-central-1.amazonaws.com servicediscovery.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	servicediscovery.sa-east-1.amazonaws.com servicediscovery.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	servicediscovery.us-gov-east-1.amazonaws.com servicediscovery-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com servicediscovery.us-gov-east-1.api.aws servicediscovery-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	servicediscovery.us-gov-west-1.amazonaws.com servicediscovery-fips.us-gov-west-1.api.aws servicediscovery-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com servicediscovery.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
인스턴스당 사용자 지정 속성	지원되는 각 리전: 30개	아니요	인스턴스 등록 시 지정한 사용자 지정 속성의 최대 개수입니다.
계정 버스트 레이트당 DiscoverInstances 작업	지원되는 각 리전: 2,000	예	단일 계정에서 DiscoverInstances 작업을 직접 호출할 수 있는 최대 버스트 속도입니다.
계정당 DiscoverInstances 작업의 일정한 속도	지원되는 각 리전: 1,000	예	단일 계정에서 DiscoverInstances 작업을 직접 호출할 수 있는 최대 일정한 속도입니다.
계정 속도당 DiscoverInstancesRevision 작업	지원되는 각 리전: 3,000	예	단일 계정에서 DiscoverInstancesRevision 작업을 직접 호출하는 최대 속도입니다.
네임스페이스당 인스턴스	지원되는 각 리전: 2,000	예	동일한 네임스페이스를 사용하여 등록할 수 있는 최대 서비스 인스턴스 수입니다.
서비스당 인스턴스	지원되는 각 리전: 1,000	아니요	동일한 서비스를 사용하여 리전에서 등록할 수 있는 최대 인스턴스 수.
리전당 네임스페이스	지원되는 각 지역: 50	예	리전당 생성할 수 있는 최대 네임스페이스 수.

자세한 내용은 AWS Cloud Map 개발자 안내서의 AWS Cloud Map 할당량 및 AWS Cloud Map DiscoverInstances API 요청 제한을 참조하세요.

Amazon CloudSearch 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	cloudsearch.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	cloudsearch.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
미국 서부(오레곤)	us-west-2	cloudsearch.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	cloudsearch.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	cloudsearch.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	cloudsearch.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	cloudsearch.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	cloudsearch.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(아일랜드)	eu-west-1	cloudsearch.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	cloudsearch.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
문서 배치 크기	지원되는 각 리전: 5MB	아니요	문서 배치 업로드 크기.
문서 크기	지원되는 각 리전: 1메가바이트	아니요	개별 문서의 크기.

이름	기본값	조정 가능	설명
계정당 도메인 수	지원되는 각 리전: 100	아니요	AWS 계정당 생성할 수 있는 검색 도메인 수입니다.
인덱스 필드 수	지원되는 각 리전: 200	예	도메인당 인덱스 필드 수. 동적 필드는 하나의 인덱스 필드로 계산되지만 일반적으로 여러 문서 필드와 일치합니다. 동적 필드로 인해 인덱스의 총 필드 수가 이 한도를 초과할 수 있습니다. 동적 필드를 사용하는 경우 성능 문제를 방지하려면 인덱스 필드 수를 1,000개 미만으로 유지하세요.
파티션 수	지원되는 각 리전: 10개	예	Amazon CloudSearch 도메인당 검색 인덱스가 배포되는 최소 파티션 수입니다.
복제 수	지원되는 각 리전: 5개	예	Amazon CloudSearch 도메인의 각 파티션에 포함되는 최소 복제본 수입니다.
검색 문서 필드	지원되는 각 리전: 200	아니요	문서당 필드 수.

자세한 내용은 Amazon CloudSearch 개발자 안내서의 Amazon CloudSearch 할당량 이해를 참조하세요.

AWS CloudShell 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(오하이오)	us-east-2	cloudshell.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	cloudshell.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	cloudshell.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
미국 서부(오레곤)	us-west-2	cloudshell.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
아프리카(케이프타운)	af-south-1	cloudshell.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	cloudshell.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	cloudshell.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	cloudshell.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	cloudshell.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	cloudshell.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	cloudshell.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	cloudshell.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	cloudshell.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	cloudshell.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	cloudshell.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	cloudshell.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	cloudshell.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
캐나다(중부)	ca-central-1	cloudshell.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	cloudshell.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	cloudshell.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(아일랜드)	eu-west-1	cloudshell.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(런던)	eu-west-2	cloudshell.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(밀라노)	eu-south-1	cloudshell.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(파리)	eu-west-3	cloudshell.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(스페인)	eu-south-2	cloudshell.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	cloudshell.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(취리히)	eu-central-2	cloudshell.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	cloudshell.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
중동(바레인)	me-south-1	cloudshell.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
중동(UAE)	me-central-1	cloudshell.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	cloudshell.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	cloudshell.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	cloudshell.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
동시 쉘	지원되는 각 리전: 10개	예	현재 리전의 이 계정에서 동시에 실행할 수 있는 최대 동시 쉘 수입니다.
데이터 보존	지원되는 각 리전: 120	아니요	쉘에 마지막으로 액세스한 후 홈 디렉터리의 데이터가 보존되는 일 수입니다.
홈 디렉터리 크기	지원되는 각 리전: 1GB	아니요	쉘 홈 디렉터리의 최대 크기입니다.
월별 사용량	지원되는 각 리전: 200	예	현재 리전의이 계정에서 매달 AWS CloudShell을 사용할 수 있는 최대 시간입니다.

Amazon CodeCatalyst 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 서부(오리건)	us-west-2	codecatalyst.global.api.aws	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	codecatalyst.global.api.aws	HTTPS

Service Quotas

할당량에 대한 자세한 내용은 Amazon CodeCatalyst 사용 설명서의 Amazon CodeCatalyst용 할당량을 참조하세요.

AWS Control Catalog 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

서비스 엔드포인트

AWS Control Catalog에는 다음과 같은 엔드포인트가 있습니다.

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(오하이오)	us-east-2	controlcatalog.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		controlcatalog-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		controlcatalog-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
		controlcatalog.us-east-2.api.aws	HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	controlcatalog.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		controlcatalog-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.us-east-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	controlcatalog.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		controlcatalog-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.us-west-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(오레곤)	us-west-2	controlcatalog.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		controlcatalog-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.us-west-2.api.aws	HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	controlcatalog.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.af-south-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	controlcatalog.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.ap-east-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	controlcatalog.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.ap-south-2.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	controlcatalog.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	controlcatalog.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	controlcatalog.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	controlcatalog.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.ap-south-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(뉴질랜드)	ap-southeast-6	controlcatalog.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	controlcatalog.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	controlcatalog.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	controlcatalog.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	controlcatalog.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(타이베이)	ap-east-2	controlcatalog.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.ap-east-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	controlcatalog.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	controlcatalog.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	controlcatalog.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		controlcatalog-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.ca-central-1.api.aws	HTTPS
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	controlcatalog.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		controlcatalog-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.ca-west-1.api.aws	HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	controlcatalog.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.eu-central-1.api.aws	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	controlcatalog.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.eu-west-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(런던)	eu-west-2	controlcatalog.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.eu-west-2.api.aws	HTTPS
유럽(밀라노)	eu-south-1	controlcatalog.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.eu-south-1.api.aws	HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	controlcatalog.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.eu-west-3.api.aws	HTTPS
유럽(스페인)	eu-south-2	controlcatalog.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.eu-south-2.api.aws	HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	controlcatalog.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.eu-north-1.api.aws	HTTPS
유럽(취리히)	eu-central-2	controlcatalog.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.eu-central-2.api.aws	HTTPS
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	controlcatalog.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.il-central-1.api.aws	HTTPS
멕시코(중부)	mx-central-1	controlcatalog.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.mx-central-1.api.aws	HTTPS
중동(바레인)	me-south-1	controlcatalog.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.me-south-1.api.aws	HTTPS
중동(UAE)	me-central-1	controlcatalog.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.me-central-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	controlcatalog.sa-east-1.amazonaws.com controlcatalog.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	controlcatalog.us-gov-east-1.amazonaws.com controlcatalog.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	controlcatalog.us-gov-west-1.amazonaws.com controlcatalog.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Service Quotas

이 서비스에는 할당량이 없습니다.

AWS CloudTrail 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

서비스 엔드포인트

컨트롤 플레인 엔드포인트

다음 표에는가 컨트롤 AWS 리전플레인 작업에 대해 AWS CloudTrail 지원하는 특정 엔드포인트가 포함되어 있습니다. 자세한 내용은 AWS CloudTrail API 참조를 참조하세요.

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	cloudtrail.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		cloudtrail-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	cloudtrail.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudtrail-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	cloudtrail.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudtrail-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
미국 서부(오레곤)	us-west-2	cloudtrail.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		cloudtrail-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	cloudtrail.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	cloudtrail.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	cloudtrail.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	cloudtrail.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	cloudtrail.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	cloudtrail.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	cloudtrail.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(뉴질랜드)	ap-southeast-6	cloudtrail.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	cloudtrail.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	cloudtrail.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	cloudtrail.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	cloudtrail.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(타이베이)	ap-east-2	cloudtrail.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	cloudtrail.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	cloudtrail.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
캐나다(중부)	ca-central-1	cloudtrail.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	cloudtrail.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	cloudtrail.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(아일랜드)	eu-west-1	cloudtrail.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(런던)	eu-west-2	cloudtrail.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(밀라노)	eu-south-1	cloudtrail.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(파리)	eu-west-3	cloudtrail.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(스페인)	eu-south-2	cloudtrail.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	cloudtrail.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(취리히)	eu-central-2	cloudtrail.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	cloudtrail.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
멕시코(중부)	mx-central-1	cloudtrail.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
중동(바레인)	me-south-1	cloudtrail.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
중동(UAE)	me-central-1	cloudtrail.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	cloudtrail.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	cloudtrail.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	cloudtrail.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

데이터 영역 엔드포인트

다음 표에는가 데이터 영역 작업에 대해 AWS CloudTrail 지원하는 AWS 리전특정 엔드포인트가 포함되어 있습니다. 자세한 내용은 AWS CloudTrail 데이터 API 참조를 참조하세요.

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(오하이오)	us-east-2	cloudtrail-data.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	cloudtrail-data.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	cloudtrail-data.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
미국 서부(오레곤)	us-west-2	cloudtrail-data.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
아프리카(케이프타운)	af-south-1	cloudtrail-data.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	cloudtrail-data.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	cloudtrail-data.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	cloudtrail-data.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	cloudtrail-data.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	cloudtrail-data.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	cloudtrail-data.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	cloudtrail-data.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	cloudtrail-data.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
캐나다(중부)	ca-central-1	cloudtrail-data.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	cloudtrail-data.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(아일랜드)	eu-west-1	cloudtrail-data.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(런던)	eu-west-2	cloudtrail-data.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(밀라노)	eu-south-1	cloudtrail-data.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(파리)	eu-west-3	cloudtrail-data.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	cloudtrail-data.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
중동(바레인)	me-south-1	cloudtrail-data.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
중동(UAE)	me-central-1	cloudtrail-data.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	cloudtrail-data.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
채널	지원되는 각 리전: 25	아니요	이 할당량은 AWS 외부의 이벤트 소스와 CloudTrail Lake를 통합하는 데 사용되는 채널에 적용되며, 서비스 연결 채널에는 적용되지 않습니다.
Amazon S3에 전송된 CloudTrail 파일 크기	지원되는 각 리전: 50메가바이트	아니요	관리 이벤트와 데이터 이벤트 모두의 경우 CloudTrail은 이벤트를 최대 50MB(압축) ZIP 파일로 S3에 전송합니다. 추적에서 사용 설정된 경우 CloudTrail이 ZIP 파일을 S3에 전송하면 Amazon SNS가 로그 전달 알림을 전송합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
동시 대시보드 새로 고침	지원되는 각 리전: 1	아니요	대시보드당 진행 중인 최대 새로 고침 횟수입니다.
동시 쿼리 수	지원되는 각 리전: 10	아니요	CloudTrail Lake에서 동시에 실행할 수 있는 대기열에 있거나 실행 중인 쿼리의 최대 수입니다.
모든 고급 이벤트 선택기의 조건	지원되는 각 리전: 500개	아니요	추적이 고급 이벤트 선택기를 사용하는 경우 모든 고급 이벤트 선택기의 모든 조건에 대해 최대 500의 총값이 허용됩니다. 추적이 모든 S3 버킷과 같은 모든 리소스에 대한 데이터 이벤트를 기록하지 않는 한, 추적은 250개의 데이터 리소스로 제한됩니다. 데이터 리소스는 이벤트 선택기에 걸쳐 분산할 수 있지만 250개를 초과할 수 없습니다.
리전당 사용자 지정 대시보드	지원되는 각 리전: 100	아니요	리전당 최대 사용자 지정 대시보드 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
추적의 모든 이벤트 선택기에 대한 데이터 리소스	지원되는 각 리전: 250개	아니요	이벤트 선택기 또는 고급 이벤트 선택기를 사용하여 데이터 이벤트를 제한하도록 선택한 경우 총 데이터 리소스 수는 추적의 모든 이벤트 선택기에서 250을 초과할 수 없습니다.
이벤트 데이터 스토어	지원되는 각 리전: 10	아니요	리전당 최대 이벤트 데이터 저장소 수입니다. 여기에는 리전의 단일 리전 이벤트 데이터 스토어, 모든 리전의 다중 리전 이벤트 데이터 스토어, 조직 이벤트 데이터 스토어 AWS 가 포함됩니다. 섀도우 리전에서 최신 리소스 수 지표를 가져오려면 ListEventDataStores API를 직접적으로 직접 호출합니다.
이벤트 선택기	지원되는 각 리전: 5개	아니요	추적당 이벤트 선택기의 최대 개수
이벤트 크기	지원되는 각 리전: 256KB	아니요	최대 이벤트 크기(KB) 모든 이벤트 버전: 256KB를 초과하는 이벤트는 CloudWatch Logs에 전송될 수 없습니다. 이벤트 버전 1.05 이상: 최대 이벤트 크기 제한 256KB

이름	기본값	조정 가능	설명
PutAuditEvents 요청당 이벤트	지원되는 각 리전: 100	아니요	PutAuditEvents 요청당 최대 100개의 활동 이벤트(또는 최대 1MB)를 추가할 수 있습니다.
요약된 쿼리 결과 크기	지원되는 각 리전: 3메가바이트	아니요	한 달에 요약할 수 있는 쿼리 결과의 최대 크기(MB)
리전별 추적 수	지원되는 각 리전: 5개	아니요	리전당 추적의 최대 수. 섀도우 리전에서 최신 리소스 수 지표를 가져오려면 ListTrails API를 직접적으로 직접 호출합니다.
GenerateQuery API의 분당 트랜잭션 수(TPM)	지원되는 각 리전: 분당 4개	아니요	조절 없이 분당 수행할 수 있는 최대 작업 요청 수입니다.
AddTags API의 초당 트랜잭션 수(TPS)	지원되는 각 리전: 초당 1	아니요	조절 없이 초당 수행할 수 있는 최대 작업 요청 수입니다.
CancelQuery API의 초당 트랜잭션 수(TPS)	지원되는 각 리전: 초당 3	아니요	조절 없이 초당 수행할 수 있는 최대 작업 요청 수입니다.
CreateChannel API의 초당 트랜잭션 수(TPS)	지원되는 각 리전: 초당 1	아니요	조절 없이 초당 수행할 수 있는 최대 작업 요청 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
CreateDashboard API의 초당 트랜잭션 수(TPS)	지원되는 각 리전: 초당 1	아니요	조절 없이 초당 수행할 수 있는 최대 작업 요청 수입니다.
CreateEventDataStore API의 초당 트랜잭션 수(TPS)	지원되는 각 리전: 초당 1	아니요	조절 없이 초당 수행할 수 있는 최대 작업 요청 수입니다.
CreateTrail API의 초당 트랜잭션 수(TPS)	지원되는 각 리전: 초당 1	아니요	조절 없이 초당 수행할 수 있는 최대 작업 요청 수입니다.
DeleteChannel API의 초당 트랜잭션 수(TPS)	지원되는 각 리전: 초당 1	아니요	조절 없이 초당 수행할 수 있는 최대 작업 요청 수입니다.
DeleteDashboard API의 초당 트랜잭션 수(TPS)	지원되는 각 리전: 초당 1	아니요	조절 없이 초당 수행할 수 있는 최대 작업 요청 수입니다.
DeleteEventDataStore API의 초당 트랜잭션 수(TPS)	지원되는 각 리전: 초당 1	아니요	조절 없이 초당 수행할 수 있는 최대 작업 요청 수입니다.
DeleteResourcePolicy API의 초당 트랜잭션 수(TPS)	지원되는 각 리전: 초당 1	아니요	조절 없이 초당 수행할 수 있는 최대 작업 요청 수입니다.
DeleteTrail API의 초당 트랜잭션 수(TPS)	지원되는 각 리전: 초당 1	아니요	조절 없이 초당 수행할 수 있는 최대 작업 요청 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
DeregisterOrganizationDelegatedAdmin API의 초당 트랜잭션 수(TPS)	지원되는 지역별: 초당 10개	아니요	조절 없이 초당 수행할 수 있는 최대 작업 요청 수입니다.
DescribeQuery API의 초당 트랜잭션 수(TPS)	지원되는 지역별: 초당 10개	아니요	조절 없이 초당 수행할 수 있는 최대 작업 요청 수입니다.
DescribeTrails API의 초당 트랜잭션 수(TPS)	지원되는 지역별: 초당 10개	아니요	조절 없이 초당 수행할 수 있는 최대 작업 요청 수입니다.
DisableFederation API의 초당 트랜잭션 수(TPS)	지원되는 각 리전: 초당 1	아니요	조절 없이 초당 수행할 수 있는 최대 작업 요청 수입니다.
EnableFederation API의 초당 트랜잭션 수(TPS)	지원되는 각 리전: 초당 1	아니요	조절 없이 초당 수행할 수 있는 최대 작업 요청 수입니다.
GetChannel API의 초당 트랜잭션 수(TPS)	지원되는 지역별: 초당 10개	아니요	조절 없이 초당 수행할 수 있는 최대 작업 요청 수입니다.
GetDashboard API의 초당 트랜잭션 수(TPS)	지원되는 지역별: 초당 10개	아니요	조절 없이 초당 수행할 수 있는 최대 작업 요청 수입니다.
GetEventDataStore API의 초당 트랜잭션 수(TPS)	지원되는 지역별: 초당 10개	아니요	조절 없이 초당 수행할 수 있는 최대 작업 요청 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
GetEventSelectors API의 초당 트랜잭션 수(TPS)	지원되는 지역별: 초당 10개	아니요	조절 없이 초당 수행할 수 있는 최대 작업 요청 수입니다.
GetImport API의 초당 트랜잭션 수(TPS)	지원되는 지역별: 초당 10개	아니요	조절 없이 초당 수행할 수 있는 최대 작업 요청 수입니다.
GetInsightSelectors API의 초당 트랜잭션 수(TPS)	지원되는 지역별: 초당 10개	아니요	조절 없이 초당 수행할 수 있는 최대 작업 요청 수입니다.
GetQueryResults API의 초당 트랜잭션 수(TPS)	지원되는 지역별: 초당 10개	아니요	조절 없이 초당 수행할 수 있는 최대 작업 요청 수입니다.
GetResourcePolicy API의 초당 트랜잭션 수(TPS)	지원되는 지역별: 초당 10개	아니요	조절 없이 초당 수행할 수 있는 최대 작업 요청 수입니다.
GetTrail API의 초당 트랜잭션 수(TPS)	지원되는 지역별: 초당 10개	아니요	조절 없이 초당 수행할 수 있는 최대 작업 요청 수입니다.
GetTrailStatus API의 초당 트랜잭션 수(TPS)	지원되는 지역별: 초당 10개	아니요	조절 없이 초당 수행할 수 있는 최대 작업 요청 수입니다.
ListChannels API의 초당 트랜잭션 수(TPS)	지원되는 지역별: 초당 10개	아니요	조절 없이 초당 수행할 수 있는 최대 작업 요청 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
ListDashboards API의 초당 트랜잭션 수(TPS)	지원되는 지역별: 초당 10개	아니요	조절 없이 초당 수행할 수 있는 최대 작업 요청 수입니다.
ListEventDataStores API의 초당 트랜잭션 수(TPS)	지원되는 지역별: 초당 10개	아니요	조절 없이 초당 수행할 수 있는 최대 작업 요청 수입니다.
ListImportFailures API의 초당 트랜잭션 수(TPS)	지원되는 지역별: 초당 10개	아니요	조절 없이 초당 수행할 수 있는 최대 작업 요청 수입니다.
ListImports API의 초당 트랜잭션 수(TPS)	지원되는 지역별: 초당 10개	아니요	조절 없이 초당 수행할 수 있는 최대 작업 요청 수입니다.
ListInsightsMetricData API의 초당 트랜잭션 수(TPS)	지원되는 각 리전: 초당 1	아니요	조절 없이 초당 수행할 수 있는 최대 작업 요청 수입니다.
ListPublicKeys API의 초당 트랜잭션 수(TPS)	지원되는 지역별: 초당 10개	아니요	조절 없이 초당 수행할 수 있는 최대 작업 요청 수입니다.
ListQueries API의 초당 트랜잭션 수(TPS)	지원되는 지역별: 초당 10개	아니요	조절 없이 초당 수행할 수 있는 최대 작업 요청 수입니다.
ListTags API의 초당 트랜잭션 수(TPS)	지원되는 지역별: 초당 10개	아니요	조절 없이 초당 수행할 수 있는 최대 작업 요청 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
ListTrails API의 초당 트랜잭션 수(TPS)	지원되는 지역별: 초당 10개	아니요	조절 없이 초당 수행할 수 있는 최대 작업 요청 수입니다.
LookupEvents API의 초당 트랜잭션 수(TPS)	지원되는 각 리전: 초당 2	아니요	조절 없이 초당 수행할 수 있는 최대 작업 요청 수입니다.
PutAuditEvents API의 초당 트랜잭션 수(TPS)	지원되는 각 리전: 100	아니요	조절 없이 초당 수행할 수 있는 최대 작업 요청 수입니다.
PutEventSelectors API의 초당 트랜잭션 수(TPS)	지원되는 각 리전: 초당 1	아니요	조절 없이 초당 수행할 수 있는 최대 작업 요청 수입니다.
PutInsightSelectors API의 초당 트랜잭션 수(TPS)	지원되는 각 리전: 초당 1	아니요	조절 없이 초당 수행할 수 있는 최대 작업 요청 수입니다.
PutResourcePolicy API의 초당 트랜잭션 수(TPS)	지원되는 각 리전: 초당 1	아니요	조절 없이 초당 수행할 수 있는 최대 작업 요청 수입니다.
RegisterOrganizationDelegatedAdmin API의 초당 트랜잭션 수(TPS)	지원되는 지역별: 초당 10개	아니요	조절 없이 초당 수행할 수 있는 최대 작업 요청 수입니다.
RemoveTags API의 초당 트랜잭션 수(TPS)	지원되는 각 리전: 초당 1	아니요	조절 없이 초당 수행할 수 있는 최대 작업 요청 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
RestoreEventDataStore API의 초당 트랜잭션 수(TPS)	지원되는 각 리전: 초당 1	아니요	조절 없이 초당 수행할 수 있는 최대 작업 요청 수입니다.
SearchSampleQueries API의 초당 트랜잭션 수(TPS)	지원되는 지역별: 초당 10개	아니요	조절 없이 초당 수행할 수 있는 최대 작업 요청 수입니다.
StartDashboardRefresh API의 초당 트랜잭션 수(TPS)	지원되는 각 리전: 초당 1	아니요	조절 없이 초당 수행할 수 있는 최대 작업 요청 수입니다.
StartEventDataStoreIngestion API의 초당 트랜잭션 수(TPS)	지원되는 각 리전: 초당 1	아니요	조절 없이 초당 수행할 수 있는 최대 작업 요청 수입니다.
StartImport API의 초당 트랜잭션 수(TPS)	지원되는 각 리전: 초당 1	아니요	조절 없이 초당 수행할 수 있는 최대 작업 요청 수입니다.
StartLogging API의 초당 트랜잭션 수(TPS)	지원되는 각 리전: 초당 1	아니요	조절 없이 초당 수행할 수 있는 최대 작업 요청 수입니다.
StartQuery API의 초당 트랜잭션 수(TPS)	지원되는 각 리전: 초당 3	아니요	조절 없이 초당 수행할 수 있는 최대 작업 요청 수입니다.
StopEventDataStoreIngestion API의 초당 트랜잭션 수(TPS)	지원되는 각 리전: 초당 1	아니요	조절 없이 초당 수행할 수 있는 최대 작업 요청 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
StopImport API의 초당 트랜잭션 수(TPS)	지원되는 각 리전: 초당 1	아니요	조절 없이 초당 수행할 수 있는 최대 작업 요청 수입니다.
StopLogging API의 초당 트랜잭션 수(TPS)	지원되는 각 리전: 초당 1	아니요	조절 없이 초당 수행할 수 있는 최대 작업 요청 수입니다.
UpdateChannel API의 초당 트랜잭션 수(TPS)	지원되는 각 리전: 초당 1	아니요	조절 없이 초당 수행할 수 있는 최대 작업 요청 수입니다.
UpdateDashboard API의 초당 트랜잭션 수(TPS)	지원되는 각 리전: 초당 1	아니요	조절 없이 초당 수행할 수 있는 최대 작업 요청 수입니다.
UpdateEventDataStore API의 초당 트랜잭션 수(TPS)	지원되는 각 리전: 초당 1	아니요	조절 없이 초당 수행할 수 있는 최대 작업 요청 수입니다.
UpdateTrail API의 초당 트랜잭션 수(TPS)	지원되는 각 리전: 초당 1	아니요	조절 없이 초당 수행할 수 있는 최대 작업 요청 수입니다.
대시보드당 위젯	지원되는 각 리전: 10	아니요	대시보드당 최대 위젯 수입니다.

자세한 내용은 의 할당량을 참조하세요 AWS CloudTrail.

Amazon CloudWatch 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	monitoring.us-east-2.amazonaws.com monitoring-fips.us-east-2.amazonaws.com monitoring-fips.us-east-2.api.aws monitoring.us-east-2.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTPS HTTPS HTTP 및 HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	monitoring.us-east-1.amazonaws.com monitoring-fips.us-east-1.amazonaws.com monitoring-fips.us-east-1.api.aws monitoring.us-east-1.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTPS HTTPS HTTP 및 HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	monitoring.us-west-1.amazonaws.com monitoring-fips.us-west-1.amazonaws.com monitoring-fips.us-west-1.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
		monitoring.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTP 및 HTTPS
미국 서부(오레곤)	us-west-2	monitoring.us-west-2.amazonaws.com monitoring-fips.us-west-2.amazonaws.com monitoring-fips.us-west-2.api.aws monitoring.us-west-2.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTPS HTTPS HTTP 및 HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	monitoring.af-south-1.amazonaws.com monitoring.af-south-1.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	monitoring.ap-east-1.amazonaws.com monitoring.ap-east-1.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	monitoring.ap-south-2.amazonaws.com monitoring.ap-south-2.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	monitoring.ap-southeast-3.amazonaws.com monitoring.ap-southeast-3.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	monitoring.ap-southeast-5.amazonaws.com monitoring.ap-southeast-5.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	monitoring.ap-southeast-4.amazonaws.com monitoring.ap-southeast-4.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	monitoring.ap-south-1.amazonaws.com monitoring.ap-south-1.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS
아시아 태평양(뉴질랜드)	ap-southeast-6	monitoring.ap-southeast-6.amazonaws.com monitoring.ap-southeast-6.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	monitoring.ap-northeast-3.amazonaws.com monitoring.ap-northeast-3.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	monitoring.ap-northeast-2.amazonaws.com monitoring.ap-northeast-2.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	monitoring.ap-southeast-1.amazonaws.com monitoring.ap-southeast-1.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	monitoring.ap-southeast-2.amazonaws.com monitoring.ap-southeast-2.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS
아시아 태평양(타이베이)	ap-east-2	monitoring.ap-east-2.amazonaws.com monitoring.ap-east-2.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	monitoring.ap-southeast-7.amazonaws.com monitoring.ap-southeast-7.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	monitoring.ap-northeast-1.amazonaws.com monitoring.ap-northeast-1.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	monitoring.ca-central-1.amazonaws.com monitoring.ca-central-1.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	monitoring.ca-west-1.amazonaws.com monitoring.ca-west-1.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS	
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	monitoring.eu-central-1.amazonaws.com monitoring.eu-central-1.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS	
유럽(아일랜드)	eu-west-1	monitoring.eu-west-1.amazonaws.com monitoring.eu-west-1.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS	
유럽(런던)	eu-west-2	monitoring.eu-west-2.amazonaws.com monitoring.eu-west-2.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS	
유럽(밀라노)	eu-south-1	monitoring.eu-south-1.amazonaws.com monitoring.eu-south-1.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS	
유럽(파리)	eu-west-3	monitoring.eu-west-3.amazonaws.com monitoring.eu-west-3.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
유럽(스페인)	eu-south-2	monitoring.eu-south-2.amazonaws.com monitoring.eu-south-2.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS	
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	monitoring.eu-north-1.amazonaws.com monitoring.eu-north-1.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS	
유럽(취리히)	eu-central-2	monitoring.eu-central-2.amazonaws.com monitoring.eu-central-2.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS	
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	monitoring.il-central-1.amazonaws.com monitoring.il-central-1.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS	
멕시코(중부)	mx-central-1	monitoring.mx-central-1.amazonaws.com monitoring.mx-central-1.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS	
중동(바레인)	me-south-1	monitoring.me-south-1.amazonaws.com monitoring.me-south-1.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
중동(UAE)	me-central-1	monitoring.me-central-1.amazonaws.com monitoring.me-central-1.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS	
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	monitoring.sa-east-1.amazonaws.com monitoring.sa-east-1.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS	
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	monitoring.us-gov-east-1.amazonaws.com monitoring.us-gov-east-1.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	monitoring.us-gov-west-1.amazonaws.com monitoring.us-gov-west-1.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTPS	

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
Canary 한도	us-east-1: 300 ap-east-2: 200 ap-northeast-1: 300	예	리전별 계정당 최대 canary 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
	각각의 지원되는 다른 리전: 500		
최소 빈도	지원되는 각 리전: 60,000ms	아니요	동일한 canary 실행 사이의 최소 시간(밀리초)입니다.
경보 음소거 규칙 수	지원되는 각 리전: 2,000	아니요	현재 리전에서 이 계정에 포함할 수 있는 최대 경보 음소거 규칙 수.
Contributor Insights 규칙 수	지원되는 각 리전: 100	예	이 계정에서 사용할 수 있는 Contributor Insights 규칙의 최대 수입니다.
Metrics Insights 경보 수	지원되는 각 리전: 200	아니요	현재 리전의 이 계정에서 사용할 수 있는 최대 Metrics Insights 경보 수입니다.
GetMetricData에서 ANOMALY_DETECTION_BAND 사용률	지원되는 각 리전: 1,000	아니요	현재 리전의 이 계정에서 초당 모든 GetMetricData 요청에 대해 ANOMALY_DETECTION_BAND 함수를 사용할 수 있는 최대 횟수.
GetMetricData에서 DB_PERF_INSIGHTS 사용률	지원되는 각 리전: 4	아니요	현재 리전의 이 계정에서 초당 모든 GetMetricData 요청에 대해 DB_PERF_INSIGHTS 함수를 사용할 수 있는 최대 횟수.

이름	기본값	조정 가능	설명
DeleteAlarmMuteRule 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 3	아니요	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 DeleteAlarmMuteRule 요청의 최대 개수.
DeleteAlarms 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 3개	아니요	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 DeleteAlarms 요청의 최대 개수입니다.
DeleteAnomalyDetector 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 5개	아니요	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 DeleteAnomalyDetector 요청의 최대 개수입니다.
DeleteDashboards 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 10	예	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 DeleteDashboards 요청의 최대 개수입니다.
DeleteInsightRules 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 5개	아니요	이 계정에서 초당 수행할 수 있는 최대 DeleteInsightRules 요청 수입니다.
DeleteMetricStream 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 10	예	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 DeleteMetricStream 요청의 최대 개수입니다.
DescribeAlarmContributors 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 9개	예	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 DescribeAlarmContributors 요청의 최대 개수.

이름	기본값	조정 가능	설명
DescribeAlarmHistory 요청 속도	각각 지원되는 리전: 초당 20개	아니요	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 DescribeAlarmHistory 요청의 최대 개수입니다.
DescribeAlarms 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 9개	예	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 DescribeAlarms 요청의 최대 개수입니다.
DescribeAlarmsForMetric 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 9개	아니요	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 DescribeAlarmsForMetric 요청의 최대 개수입니다.
DescribeAnomalyDetectors 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 10	예	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 DescribeAnomalyDetectors 요청의 최대 개수입니다.
DescribeInsightRules 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 20개	아니요	이 계정에서 초당 수행할 수 있는 DescribeInsightRules 요청의 최대 개수입니다.
DisableAlarmActions 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 3개	아니요	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 DisableAlarmActions 요청의 최대 개수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
DisableInsightRules 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 1개	아니요	이 계정에서 초당 수행할 수 있는 최대 DisableInsightRules 요청 수입니다.
EnableAlarmActions 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 3개	아니요	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 EnableAlarmActions 요청의 최대 개수입니다.
EnableInsightRules 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 1개	아니요	이 계정에서 초당 수행할 수 있는 최대 EnableInsightRules 요청 수입니다.
GetAlarmMuteRule 요청 속도	각각 지원되는 리전: 초당 20개	예	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 GetAlarmMuteRule 요청의 최대 개수.
GetDashboard 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 10	예	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 GetDashboard 요청의 최대 개수입니다.
GetInsightRuleReport 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 20개	예	이 계정에서 초당 수행할 수 있는 최대 GetInsightRuleReport 요청 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
3시간이 지난 지표에 대한 GetMetricData 데이터 포인트 비율	지원되는 각 리전: 396,000	아니요	현재 리전의 이 계정에서 StartTime이 3시간을 초과하는 요청에 대해 초당 가져올 수 있는 GetMetricData 데이터 포인트의 최대 수입니다.
지난 3시간 동안의 지표에 대한 GetMetricData 데이터 포인트 비율	지원되는 각 리전: 180,000	아니요	현재 리전의 이 계정에서 StartTime이 3시간 이하인 요청에 대해 초당 가져올 수 있는 GetMetricData 데이터 포인트의 최대 수입니다.
Metrics Insights를 사용하는 GetMetricData 데이터 포인트 비율	지원되는 각 리전: 4,300,000	아니요	현재 리전의 이 계정에서 StartTime이 3시간 이하인 요청에 대해 Metrics Insights를 사용하여 초당 가져올 수 있는 GetMetricData 데이터 포인트의 최대 수.
GetMetricData 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 500개	예	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 GetMetricData 요청의 최대 개수입니다.
GetMetricStatistics 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 400개	예	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 GetMetricStatistics 요청의 최대 개수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
GetMetricStream 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 10	예	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 GetMetricStream 요청의 최대 개수입니다.
GetmetricWidgeImage 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 20개	예	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 GetMetricWidgetImage 요청의 최대 개수입니다.
GetMetricData에서 INSIGHT_RULE_METRIC 사용률	지원되는 각 리전: 20	아니요	현재 리전의 이 계정에서 초당 모든 GetMetricData 요청에 대해 INSIGHT_RULE_METRIC 함수를 사용할 수 있는 최대 횟수.
GetMetricData에서 LAMBDA 사용률	지원되는 각 리전: 5	아니요	현재 리전의 이 계정에서 초당 모든 GetMetricData 요청에 대해 LAMBDA 함수를 사용할 수 있는 최대 횟수.
ListAlarmMuteRules 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 50개	예	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 ListAlarmMuteRules 요청의 최대 개수.
ListDashboards 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 10	예	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 ListDashboards 요청의 최대 개수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
ListMetricStreams 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 10	예	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 ListMetricStreams 요청의 최대 개수입니다.
ListMetrics 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 25개	예	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 ListMetrics 요청의 최대 개수입니다.
ListTagsForResource 요청 속도	지원되는 지역별: 초당 10개	아니요	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 ListTagsForResource 요청의 최대 개수입니다.
GetMetricData에서 Metrics Insights 사용률	지원되는 각 리전: 10	아니요	현재 리전의 이 계정에서 초당 모든 GetMetricData 요청에 대해 Metrics Insights를 사용할 수 있는 최대 횟수.
PutAlarmMuteRule 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 3개	예	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 PutAlarmMuteRule 요청의 최대 개수.
PutAnomalyDetector 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 10	예	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 PutAnomalyDetector 요청의 최대 개수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
PutCompositeAlarm 요청 비율	지원되는 각 리전: 초당 3개	예	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 PutCompositeAlarm 요청의 최대 개수.
PutDashboard 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 10	예	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 PutDashboard 요청의 최대 개수입니다.
PutInsightRule 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 5개	아니요	이 계정에서 초당 수행할 수 있는 최대 PutInsightRule 요청 수입니다.
PutLogAlarm 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 3	아니요	현재 리전의이 계정에서 초당 수행할 수 있는 PutLogAlarm 요청의 최대 수입니다.
PutMetricAlarm 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 3개	예	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 PutMetricAlarm 요청의 최대 개수입니다.
PutMetricData 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 500개	예	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 PutMetricData 요청의 최대 개수입니다.
PutMetricStream 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 10	예	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 PutMetricStream 요청의 최대 개수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
GetMetricData에서 SEARCH 사용률	지원되는 각 리전: 50	아니요	현재 리전의 이 계정에서 초당 모든 GetMetricData 요청에 대해 SEARCH 함수를 사용할 수 있는 최대 횟수.
GetMetricData에서 SERVICE_QUOTA 사용률	지원되는 각 리전: 1,000	아니요	현재 리전의 이 계정에서 초당 모든 GetMetricData 요청에 대해 SERVICE_QUOTA 함수를 사용할 수 있는 최대 횟수.
SetAlarmState 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 3개	아니요	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 SetAlarmState 요청의 최대 개수입니다.
StartMetricStreams 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 10	예	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 StartMetricStreams 요청의 최대 개수입니다.
StopMetricStreams 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 10	예	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 StopMetricStreams 요청의 최대 개수입니다.
TagResource 요청 속도	각각 지원되는 리전: 초당 20개	아니요	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 TagResource 요청의 최대 개수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
UntagResource 요청 속도	각각 지원되는 리전: 초당 20개	아니요	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 UntagResource 요청의 최대 개수입니다.

자세한 내용은 Amazon CloudWatch 사용 설명서의 CloudWatch 할당량을 참조하세요.

Amazon CloudWatch Application Insights 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(오하이오)	us-east-2	applicationinsights.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		applicationinsights-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		applicationinsights-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		applicationinsights.us-east-2.api.aws	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	applicationinsights.us-east-1.amazonaws.com applicationinsights-fips.us-east-1.api.aws applicationinsights-fips.us-east-1.amazonaws.com applicationinsights.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	applicationinsights.us-west-1.amazonaws.com applicationinsights-fips.us-west-1.api.aws applicationinsights-fips.us-west-1.amazonaws.com applicationinsights.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
미국 서부(오리곤)	us-west-2	applicationinsights.us-west-2.amazonaws.com applicationinsights-fips.us-west-2.api.aws applicationinsights-fips.us-west-2.amazonaws.com applicationinsights.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	applicationinsights.af-south-1.amazonaws.com applicationinsights.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	applicationinsights.ap-east-1.amazonaws.com applicationinsights.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	applicationinsights.ap-south-2.amazonaws.com applicationinsights.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	applicationinsights.ap-southeast-3.amazonaws.com applicationinsights.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	applicationinsights.ap-southeast-4.amazonaws.com applicationinsights.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	applicationinsights.ap-south-1.amazonaws.com applicationinsights.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	applicationinsights.ap-northeast-3.amazonaws.com applicationinsights.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	applicationinsights.ap-northeast-2.amazonaws.com applicationinsights.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	applicationinsights.ap-southeast-1.amazonaws.com applicationinsights.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	applicationinsights.ap-southeast-2.amazonaws.com applicationinsights.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	applicationinsights.ap-northeast-1.amazonaws.com applicationinsights.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
캐나다(중부)	ca-central-1	applicationinsights.ca-central-1.amazonaws.com applicationinsights-fips.ca-central-1.api.aws applicationinsights-fips.ca-central-1.amazonaws.com applicationinsights.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	applicationinsights.ca-west-1.amazonaws.com applicationinsights-fips.ca-west-1.api.aws applicationinsights-fips.ca-west-1.amazonaws.com applicationinsights.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	applicationinsights.eu-central-1.amazonaws.com applicationinsights.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	applicationinsights.eu-west-1.amazonaws.com applicationinsights.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	applicationinsights.eu-west-2.amazonaws.com applicationinsights.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(밀라노)	eu-south-1	applicationinsights.eu-south-1.amazonaws.com applicationinsights.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	applicationinsights.eu-west-3.amazonaws.com applicationinsights.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(스페인)	eu-south-2	applicationinsights.eu-south-2.amazonaws.com applicationinsights.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	applicationinsights.eu-north-1.amazonaws.com applicationinsights.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(취리히)	eu-central-2	applicationinsights.eu-central-2.amazonaws.com applicationinsights.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	applicationinsights.il-central-1.amazonaws.com applicationinsights.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
중동(바레인)	me-south-1	applicationinsights.me-south-1.amazonaws.com applicationinsights.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
중동(UAE)	me-central-1	applicationinsights.me-central-1.amazonaws.com applicationinsights.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	applicationinsights.sa-east-1.amazonaws.com applicationinsights.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	applicationinsights.us-gov-east-1.amazonaws.com applicationinsights-fips.us-gov-east-1.api.aws applicationinsights-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com applicationinsights.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	applicationinsights.us-gov-west-1.amazonaws.com applicationinsights-fips.us-gov-west-1.api.aws applicationinsights-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com applicationinsights.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Service Quotas

Resource	기본 할당량
API 요청	모든 API 작업이 5TPS로 조절됨
리소스 그룹 애플리케이션	계정당 100
계정 애플리케이션	계정당 1
로그 스트림	리소스당 5
문제별 관찰	대시보드당 20 DescribeProblemObservations 작업당 40
Metrics	리소스당 60

Amazon CloudWatch Application Signals 엔드포인트 및 할당량

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(오하이오)	us-east-2	application-signals.us-east-2.api.aws application-signals-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	application-signals.us-east-1.api.aws application-signals-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	application-signals.us-west-1.api.aws application-signals-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
미국 서부(오레곤)	us-west-2	application-signals.us-west-2.api.aws application-signals-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
아프리카(케이프타운)	af-south-1	application-signals.af-south-1.api.aws		
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	application-signals.ap-east-1.api.aws		
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	application-signals.ap-south-2.api.aws		
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	application-signals.ap-southeast-3.api.aws		
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	application-signals.ap-southeast-5.api.aws		

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	application-signals.ap-southeast-4.api.aws		
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	application-signals.ap-south-1.api.aws		
아시아 태평양(뉴질랜드)	ap-southeast-6	application-signals.ap-southeast-6.api.aws		
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	application-signals.ap-northeast-3.api.aws		
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	application-signals.ap-northeast-2.api.aws		
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	application-signals.ap-southeast-1.api.aws		
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	application-signals.ap-southeast-2.api.aws		
아시아 태평양(타이베이)	ap-east-2	application-signals.ap-east-2.api.aws		
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	application-signals.ap-southeast-7.api.aws		

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	application-signals.ap-northeast-1.api.aws		
캐나다(중부)	ca-central-1	application-signals.ca-central-1.api.aws application-signals-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	application-signals.ca-west-1.api.aws application-signals-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	application-signals.eu-central-1.api.aws		
유럽(아일랜드)	eu-west-1	application-signals.eu-west-1.api.aws		
유럽(런던)	eu-west-2	application-signals.eu-west-2.api.aws		
유럽(밀라노)	eu-south-1	application-signals.eu-south-1.api.aws		
유럽(파리)	eu-west-3	application-signals.eu-west-3.api.aws		
유럽(스페인)	eu-south-2	application-signals.eu-south-2.api.aws		
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	application-signals.eu-north-1.api.aws		
유럽(취리히)	eu-central-2	application-signals.eu-central-2.api.aws		

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	application-signals.il-central-1.api.aws		
멕시코(중부)	mx-central-1	application-signals.mx-central-1.api.aws		
중동(바레인)	me-south-1	application-signals.me-south-1.api.aws		
중동(UAE)	me-central-1	application-signals.me-central-1.api.aws		
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	application-signals.sa-east-1.api.aws		
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	application-signals.us-gov-east-1.api.aws application-signals-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	application-signals.us-gov-west-1.api.aws application-signals-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
리전당 SLO 수	지원되는 각 리전: 250개	예	현재 리전에서 이 계정에 포함할 수 있는 최대 SLO 수.
서비스당 SLO 수	지원되는 각 리전: 100	예	현재 리전에서 초당 수행할 수 있는 최대 SLO 수.
BatchGetServiceLevelObjectiveBudgetReport 요청 비율	지원되는 각 리전: 초당 10	예	이 리전에서 초당 수행할 수 있는 BatchGetServiceLevelObjectiveBudgetReport 요청의 최대 수.
BatchUpdateExclusionWindows 요청 비율	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	이 리전에서 초당 수행할 수 있는 BatchUpdateExclusionWindows 요청의 최대 수.
CreateServiceLevelObjective 요청 비율	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	이 리전에서 초댕 수행할 수 있는 CreateServiceLevelObjective 요청의 최대 수.
DeleteGroupingConfiguration 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 10	예	이 리전에서 초당 수행할 수 있는 DeleteGroupingConfiguration 요청의 최대 수.
DeleteServiceLevelObjective 요청 비율	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	이 리전에서 초당 수행할 수 있는 DeleteSer

이름	기본값	조정 가능	설명
			viceLevelObjective 요청의 최대 수.
GetDevice 요청 비율	지원되는 각 리전: 초당 10	예	이 리전에서 초당 생성할 수 있는 GetService 요청의 최대 수.
GetServiceLevelObjective 요청 비율	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	이 리전에서 초당 생성할 수 있는 GetServiceLevelObjective 요청의 최대 수.
ListAuditFindings 요청 속도	지원되는 각 지역: 초당 1개	예	이 리전에서 초당 수행할 수 있는 ListAuditFindings 요청의 최대 수.
ListEntityEvents 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 10	예	이 리전에서 초당 수행할 수 있는 ListEntityEvents 요청의 최대 개수.
ListGroupingAttributeDefinitions 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 10	예	이 리전에서 초당 수행할 수 있는 ListGroupingAttributeDefinitions 요청의 최대 수.
ListServiceDependencies 요청 비율	지원되는 각 리전: 초당 10	예	이 리전에서 초당 수행할 수 있는 ListServiceDependencies 요청의 최대 수.
ListServiceDependents 요청 비율	지원되는 각 리전: 초당 10	예	이 리전에서 초당 수행할 수 있는 ListServiceDependents 요청의 최대 수.

이름	기본값	조정 가능	설명
ListServiceLevelObjectiveExclusionWindows 요청 비율	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	이 리전에서 초당 수행할 수 있는 ListServiceLevelObjectiveExclusionWindows 요청의 최대 수.
ListServiceLevelObjectives 요청 비율	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	이 리전에서 초당 수행할 수 있는 ListServiceLevelObjectives 요청의 최대 수.
ListServiceOperations 요청 비율	지원되는 각 리전: 초당 10	예	이 리전에서 초당 수행할 수 있는 ListServiceOperations 요청의 최대 수.
ListServiceStates 요청 속도	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	이 리전에서 초당 수행할 수 있는 ListServiceStates 요청의 최대 수.
ListServices 요청 비율	지원되는 각 리전: 초당 10	예	이 리전에서 초당 수행할 수 있는 ListServices 요청의 최대 수.
ListTagsForResource 요청 속도	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	이 리전에서 초당 수행할 수 있는 ListTagsForResource 요청의 최대 수.
PutGroupingConfiguration 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 10	예	이 리전에서 초당 생성할 수 있는 PutGroupingConfiguration 요청의 최대 수.

이름	기본값	조정 가능	설명
StartDiscovery 요청 비율	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	이 리전에서 초당 생성할 수 있는 StartDiscovery 요청의 최대 수.
TagResource 요청 속도	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	이 리전에서 초당 수행할 수 있는 TagResource 요청의 최대 수.
UntagResource 요청 속도	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	이 리전에서 초당 수행할 수 있는 UntagResource 요청의 최대 수.
UpdateServiceLevelObjective 요청 비율	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	이 리전에서 초당 수행할 수 있는 UpdateServiceLevelObjective 요청의 최대 수.

자세한 내용은 Amazon CloudWatch 사용 설명서의 CloudWatch 할당량을 참조하세요.

Amazon CloudWatch Events 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	events.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		events-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		events-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		events.us-east-2.api.aws	HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	events.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		events-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		events-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.us-east-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	events.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		events-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		events-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.us-west-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(오레곤)	us-west-2	events.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		events-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		events-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		events.us-west-2.api.aws	HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	events.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.af-south-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	events.ap-east-1.amazonaws.com events.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	events.ap-south-2.amazonaws.com events.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	events.ap-southeast-3.amazonaws.com events.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	events.ap-southeast-5.amazonaws.com events.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	events.ap-southeast-4.amazonaws.com events.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	events.ap-south-1.amazonaws.com events.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(뉴질랜드)	ap-southeast-6	events.ap-southeast-6.amazonaws.com events.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	events.ap-northeast-3.amazonaws.com events.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	events.ap-northeast-2.amazonaws.com events.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	events.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	events.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		events.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(타이베이)	ap-east-2	events.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		events.ap-east-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	events.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		events.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	events.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	events.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		events-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		events-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.ca-central-1.api.aws	HTTPS
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	events.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		events-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		events-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.ca-west-1.api.aws	HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	events.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.eu-central-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(아일랜드)	eu-west-1	events.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.eu-west-1.api.aws	HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	events.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		events.eu-west-2.api.aws	HTTPS
유럽(밀라노)	eu-south-1	events.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.eu-south-1.api.aws	HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	events.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		events.eu-west-3.api.aws	HTTPS
유럽(스페인)	eu-south-2	events.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		events.eu-south-2.api.aws	HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	events.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.eu-north-1.api.aws	HTTPS
유럽(취리히)	eu-central-2	events.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		events.eu-central-2.api.aws	HTTPS
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	events.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.il-central-1.api.aws	HTTPS
멕시코(중부)	mx-central-1	events.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.mx-central-1.api.aws	HTTPS
중동(바레인)	me-south-1	events.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.me-south-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
중동(UAE)	me-central-1	events.me-central-1.amazonaws.com events.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	events.sa-east-1.amazonaws.com events.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	events.us-gov-east-1.amazonaws.com events.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	events.us-gov-west-1.amazonaws.com events.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
API 대상	지원되는 각 리전: 3,000	예	리전별 계정당 API 대상의 최대 개수입니다.
연결	지원되는 각 리전: 3,000	예	리전별 계정당 최대 연결 수입니다.
초당 트랜잭션의 CreateEndpoint 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 초당 5개	아니요	초당 CreateEndpoint API에 대한 요청의 최대 수입니다. 추가 요청은 제한됩니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
초당 트랜잭션의 DeleteEndpoint 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 초당 5개	아니요	초당 DeleteEndpoint API에 대한 요청의 최대 수입니다. 추가 요청은 제한됩니다.
엔드포인트	지원되는 리전: 100	예	리전별 계정당 최대 엔드포인트 수입니다.
이벤트 버스 정책 크기	지원되는 각 리전: 10,240	예	최대 정책 크기(문자 수)입니다. 이 정책 크기는 다른 계정에 대한 액세스 권한을 부여할 때마다 증가합니다. DescribeEventBus API를 사용하여 현재 정책 및 크기를 확인할 수 있습니다.
이벤트 버스	지원되는 리전: 100	예	계정당 최대 이벤트 버스입니다.
이벤트 패턴 크기	지원되는 각 리전: 2,048	예	이벤트 패턴의 최대 크기(문자 수)입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
간접 호출은 초당 트랜잭션의 한도를 조절합니다.	us-east-1: 초당 18,750 us-east-2: 초당 4,500 us-west-1: 초당 2,250 us-west-2: 초당 18,750 ap-east-1: 초당 1,100 ap-northeast-1: 초당 2,250 ap-northeast-2: 초당 1,100 ap-south-1: 초당 1,100 ap-southeast-1: 초당 2,250 ap-southeast-2: 초당 2,250 ca-central-1: 초당 1,100 eu-central-1: 초당 4,500	예	간접 호출은 규칙과 일치하고 규칙의 대상으로 전송되는 이벤트입니다. 한도에 도달하면 간접 호출이 제한됩니다. 즉, 간접 호출이 계속 발생하지만 지연됩니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
	eu-north-1: 초당 1,100 eu-south-2: 초당 4,500 eu-west-1: 초당 18,750 eu-west-2: 초당 2,250 eu-west-3: 초당 1,100 sa-east-1: 초당 1,100 지원되는 다른 각 리전: 초당 750개		
규칙 수	af-south-1: 100 eu-south-1: 100 각각의 지원되는 다른 리전: 300	예	이벤트 버스당 계정당 보유할 수 있는 최대 규칙 수

이름	기본값	조정 가능	설명
PutEvents는 초당 트랜잭션 한도를 조절합니다.	us-east-1: 초당 10,000 us-east-2: 초당 2,400 us-west-1: 초당 1,200 us-west-2: 초당 10,000 ap-east-1: 초당 600 ap-northeast-1: 초당 1,200 ap-northeast-2: 초당 600 ap-south-1: 초당 600 ap-southeast-1: 초당 1,200 ap-southeast-2: 초당 1,200 ca-central-1: 초당 600 eu-central-1: 초당 2,400	예	초당 PutEvents API에 대한 요청의 최대 수입니다. 추가 요청은 제한됩니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
	eu-north-1: 초당 600 eu-south-2: 초당 2,400 eu-west-1: 초당 10,000 eu-west-2: 초당 1,200 eu-west-3: 초당 600 sa-east-1: 초당 600 지원되는 다른 각 리전: 초당 400개		
API 대상별 간접 호출 비율	지원되는 각 리전: 초당 300	예	리전별 계정당 각 API 대상 엔드포인트로 전송할 초당 최대 간접 호출 수. 할당량이 충족되면 해당 API 엔드포인트에 대한 향후 간접 호출이 제한됩니다. 간접 호출은 계속 발생하지만 지연됩니다.
규칙당 대상	지원되는 각 리전: 5	아니요	규칙에 연결할 수 있는 최대 대상 수

이름	기본값	조정 가능	설명
컨트롤 플레인 APIs의 초당 트랜잭션 제한	각각 지원되는 지역: 초당 50개	아니요	EventBridge 컨트롤 플레인 API 작업에 대한 초당 최대 요청 수입니다. 추가 요청은 제한됩니다.
초당 트랜잭션의 UpdateEndpoint 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 초당 5개	아니요	초당 UpdateEndpoint API에 대한 요청의 최대 수입니다. 추가 요청은 제한됩니다.

자세한 정보는 Amazon CloudWatch Events 사용 설명서의 CloudWatch Events 할당량을 참조하세요.

Internet Monitor 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(오하이오)	us-east-2	internetmonitor.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		internetmonitor-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		internetmonitor-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
		internetmonitor.us-east-2.api.aws	HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	internetmonitor.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		internetmonitor-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		internetmonitor-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		internetmonitor.us-east-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	internetmonitor.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		internetmonitor-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		internetmonitor-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		internetmonitor.us-west-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(오리곤)	us-west-2	internetmonitor.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		internetmonitor-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		internetmonitor-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		internetmonitor.us-west-2.api.aws	HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	internetmonitor.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		internetmonitor.af-south-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	internetmonitor.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		internetmonitor.ap-east-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	internetmonitor.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		internetmonitor.ap-south-2.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	internetmonitor.ap-southeast-3.amazonaws.com internetmonitor.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	internetmonitor.ap-southeast-4.amazonaws.com internetmonitor.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	internetmonitor.ap-south-1.amazonaws.com internetmonitor.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	internetmonitor.ap-northeast-3.amazonaws.com internetmonitor.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	internetmonitor.ap-northeast-2.amazonaws.com internetmonitor.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	internetmonitor.ap-southeast-1.amazonaws.com internetmonitor.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	internetmonitor.ap-southeast-2.amazonaws.com internetmonitor.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	internetmonitor.ap-northeast-1.amazonaws.com internetmonitor.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
캐나다(중부)	ca-central-1	internetmonitor.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		internetmonitor-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		internetmonitor-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		internetmonitor.ca-central-1.api.aws	HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	internetmonitor.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		internetmonitor.eu-central-1.api.aws	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	internetmonitor.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		internetmonitor.eu-west-1.api.aws	HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	internetmonitor.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		internetmonitor.eu-west-2.api.aws	HTTPS
유럽(밀라노)	eu-south-1	internetmonitor.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		internetmonitor.eu-south-1.api.aws	HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	internetmonitor.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		internetmonitor.eu-west-3.api.aws	HTTPS
유럽(스페인)	eu-south-2	internetmonitor.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		internetmonitor.eu-south-2.api.aws	HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	internetmonitor.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		internetmonitor.eu-north-1.api.aws	HTTPS
유럽(취리히)	eu-central-2	internetmonitor.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		internetmonitor.eu-central-2.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
중동(바레인)	me-south-1	internetmonitor.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		internetmonitor.me-south-1.api.aws	HTTPS	
중동(UAE)	me-central-1	internetmonitor.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		internetmonitor.me-central-1.api.aws	HTTPS	
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	internetmonitor.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		internetmonitor.sa-east-1.api.aws	HTTPS	

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
상태 이벤트가 보존되는 일수	지원되는 각 리전: 400	아니요	해결된 Internet Monitor 상태 이벤트에 대한 정보를 AWS 보관하는 일수입니다.
AWS 리전별 계정당 모니터 수	지원되는 각 리전: 50	아니요	한 AWS 리전의 계정에 있는 최대 모니터 수입니다.
모니터당 리소스 수	지원되는 각 리전: 50	아니요	모니터가 보유할 수 있는 최대 리소스 수.

Amazon CloudWatch Logs 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

> **Note**
>
> CloudWatch Logs는 이러한 모든 엔드포인트 유형을 지원하는 VPC 엔드포인트도 제공합니다. 자세한 내용은 Amazon CloudWatch Logs 사용 설명서의 인터페이스 VPC 엔드포인트를 통해 CloudWatch Logs 사용을 참조하세요.

다음 표의 엔드포인트를 사용하여 APIs.

서비스 엔드포인트 로깅

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	logs.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		logs.us-east-2.api.aws	HTTPS
		logs-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		logs-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	logs.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		logs-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		logs.us-east-1.api.aws	HTTPS
		logs-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	logs.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		logs.us-west-1.api.aws	HTTPS
		logs-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		logs-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
미국 서부(오레곤)	us-west-2	logs.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		logs-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		logs.us-west-2.api.aws	HTTPS
		logs-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	logs.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		logs.af-south-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	logs.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		logs.ap-east-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	logs.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		logs.ap-south-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	logs.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		logs.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	logs.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		logs.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	logs.ap-southeast-4.amazonaws.com logs.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	logs.ap-south-1.amazonaws.com logs.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(뉴질랜드)	ap-southeast-6	logs.ap-southeast-6.amazonaws.com logs.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	logs.ap-northeast-3.amazonaws.com logs.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	logs.ap-northeast-2.amazonaws.com logs.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	logs.ap-southeast-1.amazonaws.com logs.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	logs.ap-southeast-2.amazonaws.com logs.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(타이베이)	ap-east-2	logs.ap-east-2.amazonaws.com logs.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	logs.ap-southeast-7.amazonaws.com logs.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	logs.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		logs.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	logs.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		logs.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		logs-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		logs-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	logs.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		logs.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		logs-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		logs-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	logs.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		logs.eu-central-1.api.aws	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	logs.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		logs.eu-west-1.api.aws	HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	logs.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		logs.eu-west-2.api.aws	HTTPS
유럽(밀라노)	eu-south-1	logs.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		logs.eu-south-1.api.aws	HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	logs.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		logs.eu-west-3.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(스페인)	eu-south-2	logs.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		logs.eu-south-2.api.aws	HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	logs.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		logs.eu-north-1.api.aws	HTTPS
유럽(취리히)	eu-central-2	logs.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		logs.eu-central-2.api.aws	HTTPS
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	logs.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		logs.il-central-1.api.aws	HTTPS
멕시코(중부)	mx-central-1	logs.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		logs.mx-central-1.api.aws	HTTPS
중동(바레인)	me-south-1	logs.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		logs.me-south-1.api.aws	HTTPS
중동(UAE)	me-central-1	logs.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		logs.me-central-1.api.aws	HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	logs.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		logs.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	logs.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		logs.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	logs.us-gov-west-1.amazonaws.com logs.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
활성 내보내기 작업	지원되는 각 리전: 1	아니요	계정당 활성(실행 중 또는 보류 중) 내보내기 작업 수
초당 트랜잭션의 AssociateKmsKey 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 초당 5개	아니요	계정별/리전별 초당 최대 associate-kms-key 직접 호출 수
초당 트랜잭션의 AssociateSourceToS3TableIntegration 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 5	아니요	계정당/리전당 초당 최대 AssociateSourceToS3TableIntegration 호출 수
버스트에서 초당 트랜잭션의 AssociateSourceToS3TableIntegration 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 10	아니요	버스트에서 계정/리전당 초당 최대 AssociateSourceToS3TableIntegration 호출 수
배치 크기	지원되는 각 리전: 1메가바이트	아니요	put-log-events 요청의 최대 배치 크기(MB)

이름	기본값	조정 가능	설명
초당 트랜잭션의 CancelExportTask 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 초당 5개	아니요	계정별/리전별 초당 최대 cancel-export-task 직접 호출 수
초당 트랜잭션의 CancelImportTask 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 1	아니요	계정당/리전당 초당 최대 CancelImportTask 호출 수
버스트에서 초당 트랜잭션의 CancelImportTask 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 1	아니요	버스트의 계정/리전당 초당 최대 CancelImportTask 호출 수
초당 트랜잭션의 CreateExportTask 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 초당 5개	아니요	계정별/리전별 초당 최대 create-export-task 직접 호출 수
초당 트랜잭션의 CreateImportTask 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 1	아니요	계정당/리전당 초당 최대 CreateImportTask 호출 수
버스트에서 초당 트랜잭션의 CreateImportTask 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 1	아니요	버스트의 계정/리전당 초당 최대 CreateImportTask 호출 수
초당 트랜잭션의 CreateLogGroup 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 초당 10	예	계정별/리전별 초당 최대 create-log-group 직접 호출 수
초당 트랜잭션의 CreateLogStream 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 초당 50개	예	계정별/리전별 초당 최대 create-log-stream 직접 호출 수

이름	기본값	조정 가능	설명
데이터 보관	지원되는 각 리전: 5GB	아니요	무료 데이터 보관의 최대 크기(GB)
초당 트랜잭션의 DeleteDataProtectionPolicy 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 5	아니요	계정당/리전당 초당 최대 delete-data-protection-policy 호출 수
초당 트랜잭션의 DeleteDestination 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 초당 5개	아니요	계정별/리전별 초당 최대 delete-destination 직접 호출 수
초당 트랜잭션의 DeleteLogGroup 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 초당 10	예	계정별/리전별 초당 최대 delete-log-group 직접 호출 수
초당 트랜잭션의 DeleteLogStream 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 초당 15	예	계정별/리전별 초당 최대 delete-log-stream 직접 호출 수
초당 트랜잭션의 DeleteMetricFilter 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 초당 5개	아니요	계정별/리전별 초당 최대 delete-metric-filter 직접 호출 수
초당 트랜잭션의 DeleteRetentionPolicy 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 초당 5개	아니요	계정별/리전별 초당 최대 delete-retention-policy 직접 호출 수
초당 트랜잭션의 DeleteSubscriptionFilter 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 초당 5개	아니요	계정별/리전별 초당 최대 delete-subscription-filter 직접 호출 수

이름	기본값	조정 가능	설명
초당 트랜잭션의 DeleteTransformer 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 초당 5개	아니요	계정별/리전별 초당 최대 delete-transformer 직접 호출 수
초당 트랜잭션의 DescribeDestinations 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 초당 5개	아니요	계정별/리전별 초당 최대 describe-destinations 직접 호출 수
초당 트랜잭션의 DescribeExportTasks 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 초당 5개	아니요	계정별/리전별 초당 최대 describe-export-tasks 직접 호출 수
초당 트랜잭션의 DescribeImportTaskBatches 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 10	아니요	계정당/리전당 초당 최대 DescribeImportTaskBatches 호출 수
버스트에서 초당 트랜잭션의 DescribeImportTaskBatches 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 10	아니요	버스트에서 계정당/리전당 초당 최대 DescribeImportTaskBatches 호출 수
초당 트랜잭션의 DescribeImportTasks 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 10	아니요	계정당/리전당 초당 최대 DescribeImportTasks 호출 수
버스트에서 초당 트랜잭션의 DescribeImportTasks 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 10	아니요	버스트에서 계정당/리전당 초당 최대 DescribeImportTasks 호출 수
초당 트랜잭션의 DescribeLogGroups 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 초당 10	예	계정별/리전별 초당 최대 describe-log-groups 직접 호출 수

이름	기본값	조정 가능	설명
초당 트랜잭션의 DescribeLogStreams 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 초당 25	예	계정별/리전별 초당 최대 describe-log-streams 직접 호출 수
초당 트랜잭션의 DescribeMetricFilters 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 초당 5개	아니요	계정별/리전별 초당 최대 describe-metric-filters 직접 호출 수
초당 트랜잭션의 DescribeSubscriptionFilters 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 초당 5개	아니요	계정별/리전별 초당 최대 describe-subscription-filters 직접 호출 수
초당 트랜잭션의 DisassociateSourceFromS3TableIntegration 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 5	아니요	계정별/리전별 초당 최대 DisassociateSourceFromS3TableIntegration 호출 수
버스트에서 초당 트랜잭션의 DisassociateSourceFromS3TableIntegration 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 10	아니요	버스트에서 계정당/리전당 초당 최대 DisassociateSourceFromS3TableIntegration 호출 수
이벤트 크기	지원되는 각 리전: 1,024KB	아니요	최대 로그 이벤트 크기(KB)

이름	기본값	조정 가능	설명
초당 트랜잭션의 FilterLogEvents 스로틀 제한	us-east-1: 초당 25개 ap-northeast-3: 초당 5개 ap-southeast-3: 초당 5개 ca-west-1: 초당 5개 eu-central-1: 초당 5개 il-central-1: 초당 5개 각각의 지원되는 다른 리전: 초당 10개	아니요	계정별/리전별 초당 최대 filter-log-events 직접 호출 수
초당 트랜잭션의 GetDataProtectionPolicy 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 5	아니요	계정별/리전별 초당 최대 get-data-protection-policy 호출 수

이름	기본값	조정 가능	설명
초당 트랜잭션의 GetLogEvents 스로틀 제한	us-west-2: 초당 10개 ap-northeast-3: 초당 10개 ap-southeast-3: 초당 10개 ca-west-1: 초당 10개 eu-central-1: 초당 10개 eu-west-1: 초당 10개 eu-west-3: 초당 30개 il-central-1: 초당 10개 각각의 지원되는 다른 리전: 초당 25개	아니요	계정별/리전별 초당 최대 get-log-events 직접 호출 수
초당 트랜잭션의 GetQueryResults 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 10	아니요	계정별/리전별 초당 최대 get-query-results 직접 호출 수

이름	기본값	조정 가능	설명
초당 트랜잭션의 GetTransformer 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 초당 5개	아니요	계정별/리전별 초당 최대 get-transformer 직접 호출 수
초당 트랜잭션의 ListSourcesForS3TableIntegration 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 5	아니요	계정당/리전당 초당 최대 ListSourcesForS3TableIntegration 호출 수
버스트에서 초당 트랜잭션의 ListSourcesForS3TableIntegration 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 10	아니요	버스트에서 계정당/리전당 초당 최대 ListSourcesForS3TableIntegration 호출 수
초당 트랜잭션의 ListTagsForResource 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 초당 30개	아니요	계정별/리전별 초당 최대 list-tags-for-resource 직접 호출 수
초당 트랜잭션의 ListTagsLogGroup 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 초당 5개	아니요	계정별/리전별 초당 최대 list-tags-log-group 직접 호출 수
Live Tail 동시 세션 제한	지원되는 각 리전: 15	예	계정당 최대 동시 활성 Live Tail 세션 수
로그 그룹	지원되는 각 리전: 1,000,000	예	한 계정이 보유할 수 있는 최대 로그 그룹의 수
Live Tail 세션당 스캔된 로그 그룹	지원되는 각 리전: 10	아니요	Live Tail 세션당 스캔할 수 있는 최대 로그 그룹 수
로그 그룹당 지표 필터	지원되는 각 리전: 100	아니요	로그 그룹당 지표 필터 수

이름	기본값	조정 가능	설명
초당 트랜잭션의 PutBearerTokenAuthentication 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 5	아니요	계정별/리전별 초당 최대 put-bearer-token-authentication 호출 수
버스트에서 초당 트랜잭션의 PutBearerTokenAuthentication 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 10	아니요	버스트에서 계정/리전당 초당 최대 put-bearer-token-authentication 호출 수
초당 트랜잭션의 PutDataProtectionPolicy 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 5	아니요	계정당/리전당 초당 최대 put-data-protection-policy 호출 수
초당 트랜잭션의 PutDestination 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 초당 5개	아니요	계정별/리전별 초당 최대 put-destination 직접 호출 수
초당 트랜잭션의 PutDestinationPolicy 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 초당 5개	아니요	계정별/리전별 초당 최대 put-destination-policy 직접 호출 수
초당 트랜잭션의 PutLogEvents 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 초당 5,000	예	계정별/리전별 초당 최대 put-log-events 직접 호출 수
초당 트랜잭션의 PutMetricFilter 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 초당 5개	아니요	계정별/리전별 초당 최대 put-metric-filter 직접 호출 수
초당 트랜잭션의 PutRetentionPolicy 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 초당 5개	아니요	계정별/리전별 초당 최대 put-retention-policy 직접 호출 수

이름	기본값	조정 가능	설명
초당 트랜잭션의 PutSubscriptionFilter 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 초당 5개	아니요	계정별/리전별 초당 최대 put-subscription-filter 직접 호출 수
초당 트랜잭션의 PutTransformer 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 초당 5개	아니요	계정별/리전별 초당 최대 put-transformer 직접 호출 수
리소스 정책	지원되는 각 리전: 10	아니요	계정별/리전별 초당 최대 리소스 정책 수
초당 트랜잭션의 StartLiveTail 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 5	아니요	계정별/리전별 초당 최대 start-live-tail 직접 호출 수. 이 제한은 콘솔과 API 모두에 독립적으로 적용됩니다.
초당 트랜잭션의 StartQuery 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 10	아니요	계정별/리전별 초당 최대 start-query 직접 호출 수
로그 그룹당 구독 필터	지원되는 각 리전: 2	아니요	로그 그룹당 구독 필터의 수
초당 트랜잭션의 TagLogGroup 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 초당 5개	아니요	계정별/리전별 초당 최대 tag-log-group 직접 호출 수
초당 트랜잭션의 TagResource 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 초당 5개	아니요	계정별/리전별 초당 최대 tag-resource 직접 호출 수

이름	기본값	조정 가능	설명
초당 트랜잭션의 TestMetricFilter 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 초당 5개	아니요	계정별/리전별 초당 최대 test-metric-filter 직접 호출 수
초당 트랜잭션의 TestTransformer 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 초당 5개	아니요	계정별/리전별 초당 최대 test-transformer 직접 호출 수
초당 트랜잭션의 UntagLogGroup 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 초당 5개	아니요	계정별/리전별 초당 최대 untag-log-group 직접 호출 수
초당 트랜잭션의 UntagResource 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 초당 5개	아니요	계정별/리전별 초당 최대 untag-resource 직접 호출 수
로그 이상 탐지기	지원되는 각 리전: 500	예	활성 로그 이상 탐지기의 최대 수

자세한 내용은 Amazon CloudWatch Logs 사용 설명서의 CloudWatch Logs 할당량을 참조하세요.

Network Synthetic Monitor

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(오하이오)	us-east-2	networkmonitor.us-east-2.amazonaws.com networkmonitor-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	networkmonitor.us-east-1.amazonaws.com networkmonitor-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	networkmonitor.us-west-1.amazonaws.com networkmonitor-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
미국 서부(오리곤)	us-west-2	networkmonitor.us-west-2.amazonaws.com networkmonitor-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
아프리카(케이프타운)	af-south-1	networkmonitor.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	networkmonitor.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	networkmonitor.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	networkmonitor.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5			

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	networkmonitor.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	networkmonitor.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	networkmonitor.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	networkmonitor.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	networkmonitor.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	networkmonitor.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7		
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	networkmonitor.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	networkmonitor.ca-central-1.amazonaws.com networkmonitor-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1			
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	networkmonitor.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(아일랜드)	eu-west-1	networkmonitor.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(런던)	eu-west-2	networkmonitor.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(밀라노)	eu-south-1	networkmonitor.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(파리)	eu-west-3	networkmonitor.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(스페인)	eu-south-2	networkmonitor.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	networkmonitor.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(취리히)	eu-central-2	networkmonitor.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	networkmonitor.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
멕시코(중부)	mx-central-1			
중동(바레인)	me-south-1	networkmonitor.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
중동(UAE)	me-central-1	networkmonitor.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	networkmonitor.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
AWS 리전별 계정당 모니터 수	지원되는 각 리전: 100	예	한 AWS 리전의 계정에 있는 최대 모니터 수입니다.
모니터당 프로브 수	지원되는 각 리전: 24	예	모니터가 보유할 수 있는 최대 프로브 수.
각 모니터에 대한 서브넷당 프로브 수	지원되는 각 리전: 4	예	한 모니터에서 한 서브넷이 보유할 수 있는 최대 프로브 수.

CloudWatch Observability Access Manager Observability Access Manager 엔드포인트 및 쿼터

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	oam.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		oam-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		oam-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		oam.us-east-2.api.aws	HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	oam.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		oam-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		oam-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		oam.us-east-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	oam.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		oam-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		oam-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		oam.us-west-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(오레곤)	us-west-2	oam.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		oam-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		oam-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		oam.us-west-2.api.aws	HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	oam.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		oam.af-south-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	oam.ap-east-1.amazonaws.com oam.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	oam.ap-south-2.amazonaws.com oam.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	oam.ap-southeast-3.amazonaws.com oam.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	oam.ap-southeast-5.amazonaws.com oam.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	oam.ap-southeast-4.amazonaws.com oam.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	oam.ap-south-1.amazonaws.com oam.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(뉴질랜드)	ap-southeast-6	oam.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	oam.ap-northeast-3.amazonaws.com oam.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	oam.ap-northeast-2.amazonaws.com oam.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	oam.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		oam.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	oam.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		oam.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(타이베이)	ap-east-2	oam.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		oam.ap-east-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	oam.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		oam.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	oam.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		oam.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	oam.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		oam-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		oam-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		oam.ca-central-1.api.aws	HTTPS
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	oam.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		oam-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		oam-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		oam.ca-west-1.api.aws	HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	oam.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		oam.eu-central-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(아일랜드)	eu-west-1	oam.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		oam.eu-west-1.api.aws	HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	oam.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		oam.eu-west-2.api.aws	HTTPS
유럽(밀라노)	eu-south-1	oam.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		oam.eu-south-1.api.aws	HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	oam.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		oam.eu-west-3.api.aws	HTTPS
유럽(스페인)	eu-south-2	oam.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		oam.eu-south-2.api.aws	HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	oam.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		oam.eu-north-1.api.aws	HTTPS
유럽(취리히)	eu-central-2	oam.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		oam.eu-central-2.api.aws	HTTPS
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	oam.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		oam.il-central-1.api.aws	HTTPS
멕시코(중부)	mx-central-1	oam.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		oam.mx-central-1.api.aws	HTTPS
중동(바레인)	me-south-1	oam.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		oam.me-south-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
중동(UAE)	me-central-1	oam.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		oam.me-central-1.api.aws	HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	oam.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		oam.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	oam.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		oam-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		oam-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		oam.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	oam.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		oam-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		oam-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		oam.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
싱크당 링크 수	지원되는 각 리전: 100,000개	아니요	싱크에 연결할 수 있는 최대 링크 수

이름	기본값	조정 가능	설명
링크 수	지원되는 각 리전: 5	아니요	계정에 있는 최대 링크 수
싱크 수	지원되는 각 리전: 1	아니요	계정에 있는 최대 싱크 수
CreateLink 요청 비율	지원되는 지역별: 초당 10개	아니요	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 CreateLink 요청의 최대 수
CreateSink 요청 비율	지원되는 지역별: 초당 10개	아니요	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 CreateSink 요청의 최대 수
DeleteLink 요청 비율	지원되는 지역별: 초당 10개	아니요	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 DeleteLink 요청의 최대 수
DeleteSink 요청 비율	지원되는 지역별: 초당 10개	아니요	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 DeleteSink 요청의 최대 수
GetLink 요청 비율	지원되는 지역별: 초당 10개	아니요	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 GetLink 요청의 최대 수

이름	기본값	조정 가능	설명
GetSink 요청 비율	지원되는 지역별: 초당 10개	아니요	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 GetSink 요청의 최대 수
GetSinkPolicy 요청 비율	지원되는 지역별: 초당 10개	아니요	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 GetSinkPolicy 요청의 최대 수
ListAttachedLinks 요청 비율	지원되는 지역별: 초당 10개	아니요	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 ListAttachedLinks 요청의 최대 수
ListLinks 요청 비율	지원되는 지역별: 초당 10개	아니요	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 ListLinks 요청의 최대 수
ListSinks 요청 비율	지원되는 지역별: 초당 10개	아니요	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 ListSinks 요청의 최대 수
ListTagsForResource 요청 속도	지원되는 지역별: 초당 10개	아니요	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 ListTagsForResource 요청의 최대 수
PutSinkPolicy 요청 비율	지원되는 각 리전: 초당 1	아니요	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 PutSinkPolicy 요청의 최대 수

이름	기본값	조정 가능	설명
TagResource 요청 속도	지원되는 지역별: 초당 10개	아니요	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 TagResource 요청의 최대 수
UntagResource 요청 속도	지원되는 지역별: 초당 10개	아니요	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 UntagResource 요청의 최대 수
UpdateLink 요청 비율	지원되는 지역별: 초당 10개	아니요	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 UpdateLink 요청의 최대 수

Amazon CloudWatch Observability Admin 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(오하이오)	us-east-2	observabilityadmin.us-east-2.amazonaws.com		
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	observabilityadmin.us-east-1.amazonaws.com		
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	observabilityadmin.us-west-1.amazonaws.com		
미국 서부(오레곤)	us-west-2	observabilityadmin.us-west-2.amazonaws.com		
아프리카(케이프타운)	af-south-1	observabilityadmin.af-south-1.amazonaws.com		
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	observabilityadmin.ap-east-1.amazonaws.com		
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	observabilityadmin.ap-south-2.amazonaws.com		
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	observabilityadmin.ap-southeast-3.amazonaws.com		
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	observabilityadmin.ap-southeast-5.amazonaws.com		

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	observabilityadmin.ap-southeast-4.amazonaws.com		
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	observabilityadmin.ap-south-1.amazonaws.com		
아시아 태평양(뉴질랜드)	ap-southeast-6	observabilityadmin.ap-southeast-6.amazonaws.com		
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	observabilityadmin.ap-northeast-3.amazonaws.com		
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	observabilityadmin.ap-northeast-2.amazonaws.com		
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	observabilityadmin.ap-southeast-1.amazonaws.com		
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	observabilityadmin.ap-southeast-2.amazonaws.com		
아시아 태평양(타이베이)	ap-east-2	observabilityadmin.ap-east-2.amazonaws.com		
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	observabilityadmin.ap-southeast-7.amazonaws.com		

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	observabilityadmin.ap-northeast-1.amazonaws.com		
캐나다(중부)	ca-central-1	observabilityadmin.ca-central-1.amazonaws.com		
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	observabilityadmin.ca-west-1.amazonaws.com		
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	observabilityadmin.eu-central-1.amazonaws.com		
유럽(아일랜드)	eu-west-1	observabilityadmin.eu-west-1.amazonaws.com		
유럽(런던)	eu-west-2	observabilityadmin.eu-west-2.amazonaws.com		
유럽(밀라노)	eu-south-1	observabilityadmin.eu-south-1.amazonaws.com		
유럽(파리)	eu-west-3	observabilityadmin.eu-west-3.amazonaws.com		
유럽(스페인)	eu-south-2	observabilityadmin.eu-south-2.amazonaws.com		
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	observabilityadmin.eu-north-1.amazonaws.com		
유럽(취리히)	eu-central-2	observabilityadmin.eu-central-2.amazonaws.com		

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	observabilityadmin.il-central-1.amazonaws.com		
멕시코(중부)	mx-central-1	observabilityadmin.mx-central-1.amazonaws.com		
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	observabilityadmin.sa-east-1.amazonaws.com		

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
초당 트랜잭션의 CreateCentralizationRuleForOrganization 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 5	아니요	계정별/리전별 초당 최대 create-centralization-rule-for-organization 직접 호출 수
초당 트랜잭션의 CreateTelemetryPipeline 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 초당 5개	아니요	계정별/리전별 초당 최대 CreateTelemetryPipeline 직접 호출 수
초당 트랜잭션의 CreateTelemetryRule 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 5	아니요	계정별/리전별 초당 최대 create-telemetry-rule 직접 호출 수
초당 트랜잭션의 CreateTelemetryRuleForOrganization 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 5	아니요	계정별/리전별 초당 최대 create-telemetry-rule-for-organization 직접 호출 수

이름	기본값	조정 가능	설명
초당 트랜잭션의 DeleteCentralizationRuleForOrganization 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 5	아니요	계정별/리전별 초당 최대 delete-centralization-rule-for-organization 직접 호출 수
초당 트랜잭션의 DeleteTelemetryPipeline 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 초당 5개	아니요	계정별/리전별 초당 최대 DeleteTelemetryPipeline 직접 호출 수
초당 트랜잭션의 DeleteTelemetryRule 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 5	아니요	계정별/리전별 초당 최대 delete-telemetry-rule 직접 호출 수
초당 트랜잭션의 DeleteTelemetryRuleForOrganization 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 5	아니요	계정별/리전별 초당 최대 delete-telemetry-rule-for-organization 직접 호출 수
초당 트랜잭션의 GetCentralizationRuleForOrganization 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 5	아니요	계정별/리전별 초당 최대 get-centralization-rule-for-organization 직접 호출 수
초당 트랜잭션의 GetTelemetryEnrichmentStatus 스로틀 제한	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	계정별/리전별 초당 최대 GetTelemetryEnrichmentStatus 직접 호출 수
초당 트랜잭션의 GetTelemetryPipeline 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 초당 5개	아니요	계정별/리전별 초당 최대 GetTelemetryPipeline 직접 호출 수
초당 트랜잭션의 GetTelemetryRule 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 5	아니요	계정별/리전별 초당 최대 get-telemetry-rule 직접 호출 수

이름	기본값	조정 가능	설명
초당 트랜잭션의 GetTelemetryRuleForOrganization 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 5	아니요	계정별/리전별 초당 최대 get-telemetry-rule-for-organization 직접 호출 수
초당 트랜잭션의 ListCentralizationRulesForOrganization 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 5	아니요	계정별/리전별 초당 최대 list-centralization-rules-for-organization 직접 호출 수
초당 트랜잭션의 ListTagsForResource 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 5	아니요	계정별/리전별 초당 최대 list-tags-for-resource 직접 호출 수
초당 트랜잭션의 ListTelemetryPipelines 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 초당 5개	아니요	계정별 초당 최대 ListTelemetryPipelines 직접 호출 수
초당 트랜잭션의 ListTelemetryRules 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 5	아니요	계정별/리전별 초당 최대 list-telemetry-rules 직접 호출 수
초당 트랜잭션의 ListTelemetryRulesForOrganization 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 5	아니요	계정별/리전별 초당 최대 list-telemetry-rules-for-organization 직접 호출 수
대상 리전당 로그 중앙 집중화 처리량	지원되는 각 리전: 초당 2.5기가바이트	아니요	대상 리전당 로그 중앙 집중화를 조직 수준에서 수행할 수 있는 최대 처리량
조직 중앙 집중화 규칙	지원되는 각 지역: 50	예	조직에 대해 생성할 수 있는 조직 중앙 집중화 규칙의 최대 개수

이름	기본값	조정 가능	설명
조직 원격 분석 규칙	지원되는 각 지역: 50	예	조직에 대해 생성할 수 있는 조직 원격 분석 규칙의 최대 개수
CloudWatch Logs 소스가 있는 파이프라인	지원되는 각 리전: 300개	예	리전별 계정당 허용되는 CloudWatch Logs 소스가 있는 파이프라인의 최대 개수
서드 파티 통합 소스가 있는 파이프라인	지원되는 각 지역: 30개	예	리전별 계정당 허용되는 서드 파티 통합 소스가 있는 파이프라인의 최대 개수
초당 트랜잭션의 StartTelemetryEnrichment 스로틀 제한	지원되는 각 지역: 초당 1개	예	계정별/리전별 초당 최대 StartTelemetryEnrichment 직접 호출 수
초당 트랜잭션의 StopTelemetryEnrichment 스로틀 제한	지원되는 각 지역: 초당 1개	예	계정별/리전별 초당 최대 StopTelemetryEnrichment 직접 호출 수
초당 트랜잭션의 TagResource 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 5	아니요	계정별/리전별 초당 최대 tag-resource 직접 호출 수
원격 분석 규칙	지원되는 각 리전: 20개	예	계정에 대해 생성할 수 있는 원격 분석 규칙의 최대 개수
초당 트랜잭션의 TestTelemetryPipeline 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 초당 5개	아니요	계정별/리전별 초당 최대 TestTelemetryPipeline 직접 호출 수

이름	기본값	조정 가능	설명
초당 트랜잭션의 UntagResource 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 5	아니요	계정별/리전별 초당 최대 untag-resource 직접 호출 수
초당 트랜잭션의 UpdateCentralizationRuleForOrganization 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 5	아니요	계정별/리전별 초당 최대 update-centralization-rule-for-organization 직접 호출 수
초당 트랜잭션의 UpdateTelemetryPipeline 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 초당 5개	아니요	계정별/리전별 초당 최대 UpdateTelemetryPipeline 직접 호출 수
초당 트랜잭션의 UpdateTelemetryRule 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 5	아니요	계정별/리전별 초당 최대 update-telemetry-rule 직접 호출 수
초당 트랜잭션의 UpdateTelemetryRuleForOrganization 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 5	아니요	계정별/리전별 초당 최대 update-telemetry-rule-for-organization 직접 호출 수
초당 트랜잭션의 ValidateTelemetryPipelineConfiguration 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 초당 5개	아니요	계정별/리전별 초당 최대 ValidateTelemetryPipelineConfiguration 직접 호출 수

Amazon CloudWatch RUM 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(오하이오)	us-east-2	rum.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	rum.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	rum.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
미국 서부(오레곤)	us-west-2	rum.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
아프리카(케이프타운)	af-south-1	rum.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	rum.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	rum.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	rum.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	rum.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	rum.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	rum.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	rum.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	rum.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	rum.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	rum.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	rum.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	rum.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
캐나다(중부)	ca-central-1	rum.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	rum.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	rum.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(아일랜드)	eu-west-1	rum.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(런던)	eu-west-2	rum.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(밀라노)	eu-south-1	rum.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(파리)	eu-west-3	rum.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(스페인)	eu-south-2	rum.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	rum.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(취리히)	eu-central-2	rum.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	rum.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
멕시코(중부)	mx-central-1	rum.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
중동(바레인)	me-south-1	rum.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
중동(UAE)	me-central-1	rum.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	rum.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	rum.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	rum.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
RUM AppMonitors	지원되는 각 리전: 20개	예	이 AWS 계정에 포함할 수 있는 최대 RUM AppMonitors 수입니다.
AWS 계정당 초당 RUM 이벤트	지원되는 각 지역: 50	예	이 AWS 계정에 대해 RUM이 수집할 초당 최대 RUM 이벤트 수입니다.

자세한 내용은 Amazon CloudWatch 사용 설명서의 CloudWatch RUM 할당량을 참조하세요.

Amazon CloudWatch Synthetics 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(오하이오)	us-east-2	synthetics.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		synthetics-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics.us-east-2.api.aws	HTTPS	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	synthetics.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		synthetics-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics.us-east-1.api.aws	HTTPS	
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	synthetics.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		synthetics-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics.us-west-1.api.aws	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 서부(오레곤)	us-west-2	synthetics.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		synthetics-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.us-west-2.api.aws	HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	synthetics.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.af-south-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	synthetics.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.ap-east-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	synthetics.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.ap-south-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	synthetics.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	synthetics.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	synthetics.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	synthetics.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.ap-south-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(뉴질랜드)	ap-southeast-6	synthetics.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	synthetics.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	synthetics.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	synthetics.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	synthetics.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(타이베이)	ap-east-2	synthetics.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.ap-east-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	synthetics.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	synthetics.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
캐나다(중부)	ca-central-1	synthetics.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		synthetics-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.ca-central-1.api.aws	HTTPS
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	synthetics.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		synthetics-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.ca-west-1.api.aws	HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	synthetics.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.eu-central-1.api.aws	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	synthetics.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.eu-west-1.api.aws	HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	synthetics.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.eu-west-2.api.aws	HTTPS
유럽(밀라노)	eu-south-1	synthetics.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.eu-south-1.api.aws	HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	synthetics.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.eu-west-3.api.aws	HTTPS
유럽(스페인)	eu-south-2	synthetics.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.eu-south-2.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	synthetics.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.eu-north-1.api.aws	HTTPS
유럽(취리히)	eu-central-2	synthetics.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.eu-central-2.api.aws	HTTPS
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	synthetics.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.il-central-1.api.aws	HTTPS
멕시코(중부)	mx-central-1	synthetics.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.mx-central-1.api.aws	HTTPS
중동(바레인)	me-south-1	synthetics.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.me-south-1.api.aws	HTTPS
중동(UAE)	me-central-1	synthetics.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.me-central-1.api.aws	HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	synthetics.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	synthetics.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		synthetics-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	synthetics.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		synthetics-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능
canary 수	계정당 리전별 200개.	예

자세한 내용은 Amazon CloudWatch 사용 설명서의 CloudWatch Service Quotas를 참조하세요.

AWS CodeArtifact 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(오하이오)	us-east-2	codeartifact.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	codeartifact.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
미국 서부(오레곤)	us-west-2	codeartifact.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	codeartifact.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	codeartifact.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	codeartifact.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	codeartifact.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	codeartifact.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(아일랜드)	eu-west-1	codeartifact.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(런던)	eu-west-2	codeartifact.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
유럽(밀라노)	eu-south-1	codeartifact.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(파리)	eu-west-3	codeartifact.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	codeartifact.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
자산 파일 크기	지원되는 각 리전: 5GB	예	자산당 최대 파일 크기
패키지 버전당 자산	ap-south-1: 350 eu-central-1: 350 각각의 지원되는 다른 리전: 150	아니요	패키지 버전당 최대 자산 수
초당 CopyPackageVersions 요청	지원되는 각 리전: 5개	예	초당 CopyPackageVersions에 대해 할 수 있는 최대 직접 호출 수입니다.
리포지토리당 직접 업스트림	지원되는 각 리전: 10	아니요	리포지토리당 최대 직접 업스트림 리포지토리 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
AWS 계정당 도메인	지원되는 각 리전: 10개	예	AWS 계정당 생성할 수 있는 최대 도메인 수입니다.
초당 GetAuthorizationToken 요청	지원되는 각 리전: 40	예	초당 검색되는 인증 토큰의 최대 수입니다.
초당 GetPackageVersionAsset 요청	지원되는 각 지역: 50	예	초당 GetPackageVersionAsset에 대해 할 수 있는 최대 직접 호출 수입니다.
초당 ListPackageVersionAssets 요청	지원되는 각 리전: 200	예	초당 ListPackageVersionAssets에 대해 할 수 있는 최대 직접 호출 수입니다.
초당 ListPackageVersions 요청	지원되는 각 리전: 200	예	초당 ListPackageVersions에 대해 할 수 있는 최대 직접 호출 수입니다.
초당 ListPackages 요청	지원되는 각 리전: 200	예	초당 ListPackages에 대해 할 수 있는 최대 직접 호출 수입니다.
초당 PublishPackageVersion 요청	지원되는 각 리전: 10개	예	초당 PublishPackageVersion에 대해 할 수 있는 최대 직접 호출 수입니다.
단일 AWS 계정에서 초당 읽기 요청	지원되는 각 리전: 800	예	초당 한 AWS 계정의 최대 읽기 요청 수입니다.
도메인당 리포지토리	지원되는 각 리전: 1,000	예	도메인별로 생성할 수 있는 최대 리포지토리 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
단일 인증 토큰을 사용한 초당 요청	지원되는 각 리전: 1,200	아니요	단일 인증 토큰을 사용하는 초당 최대 요청 수입니다.
IP 주소당 인증 토큰이 없는 요청	지원되는 각 리전: 600	아니요	단일 IP 주소에서 인증 토큰이 없는 초당 최대 요청 수입니다.
업스트림 리포지토리가 검색되었습니다.	지원되는 각 리전: 25	아니요	패키지를 확인할 때 검색된 업스트림 리포지토리의 최대 수입니다.
단일 AWS 계정에서 초당 쓰기 요청	지원되는 각 리전: 100	예	초당 한 AWS 계정의 최대 쓰기 요청 수입니다.

AWS CodeBuild 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	codebuild.us-east-2.amazonaws.com codebuild-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	codebuild.us-east-1.amazonaws.com codebuild-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	codebuild.us-west-1.amazonaws.com codebuild-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
미국 서부(오리곤)	us-west-2	codebuild.us-west-2.amazonaws.com codebuild-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	codebuild.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	codebuild.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	codebuild.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	codebuild.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	codebuild.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	codebuild.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	codebuild.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(뉴질랜드)	ap-southeast-6	codebuild.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	codebuild.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	codebuild.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	codebuild.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	codebuild.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	codebuild.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	codebuild.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
캐나다(중부)	ca-central-1	codebuild.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	codebuild.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(아일랜드)	eu-west-1	codebuild.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(런던)	eu-west-2	codebuild.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(밀라노)	eu-south-1	codebuild.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(파리)	eu-west-3	codebuild.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(스페인)	eu-south-2	codebuild.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	codebuild.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(취리히)	eu-central-2	codebuild.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	codebuild.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
중동(바레인)	me-south-1	codebuild.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
중동(UAE)	me-central-1	codebuild.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	codebuild.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	codebuild.us-gov-east-1.amazonaws.com codebuild-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	codebuild.us-gov-west-1.amazonaws.com codebuild-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
프로젝트별 관련 태그	지원되는 각 리전: 50	아니요	빌드 프로젝트와 연결할 수 있는 최대 태그 수
빌드 프로젝트	지원되는 각 리전: 5,000	예	최대 빌드 프로젝트 수
빌드 제한 시간(분)	지원되는 각 리전: 2,160	아니요	최대 빌드 제한 시간(분)
빌드 정보에 대한 동시 요청	지원되는 각 리전: 100	아니요	AWS CLI 또는 AWS SDK를 사용하여 한 번에 정보

이름	기본값	조정 가능	설명
			를 요청할 수 있는 최대 빌드 수입니다.
빌드 프로젝트 정보에 대한 동시 요청	지원되는 각 리전: 100	아니요	AWS CLI 또는 AWS SDK를 사용하여 한 번에 정보를 요청할 수 있는 최대 빌드 프로젝트 수입니다.
ARM Lambda/10GB 환경에서 동시에 실행되는 빌드	지원되는 각 리전: 1	예	ARM Lambda/10GB 환경에서 동시에 실행되는 빌드의 최대 수
ARM Lambda/1GB 환경에서 동시에 실행되는 빌드	지원되는 각 리전: 1	예	ARM Lambda/1GB 환경에서 동시에 실행되는 빌드의 최대 수
ARM Lambda/2GB 환경에서 동시에 실행되는 빌드	지원되는 각 리전: 1	예	ARM Lambda/2GB 환경에서 동시에 실행되는 빌드의 최대 수
ARM Lambda/4GB 환경에서 동시에 실행되는 빌드	지원되는 각 리전: 1	예	ARM Lambda/4GB 환경에서 동시에 실행되는 빌드의 최대 수
ARM Lambda/8GB 환경에서 동시에 실행되는 빌드	지원되는 각 리전: 1	예	ARM Lambda/8GB 환경에서 동시에 실행되는 빌드의 최대 수
ARM/2XLarge 환경에서 동시에 실행되는 빌드	각 지원되는 지역: 1	예	ARM/2XLarge 환경에서 동시에 실행되는 빌드의 최대 수

이름	기본값	조정 가능	설명
ARM/Large 환경에서 동시에 실행되는 빌드	지원되는 각 리전: 1	예	ARM/Large 환경에서 동시에 실행되는 빌드의 최대 수
ARM/Medium 환경에서 동시에 실행되는 빌드	각 지원되는 지역: 1	예	ARM/Medium 환경에서 동시에 실행되는 빌드의 최대 수
ARM/Small 환경에서 동시에 실행되는 빌드	지원되는 각 리전: 1	예	ARM/Small 환경에서 동시에 실행되는 빌드의 최대 수
ARM/XLarge 환경에서 동시에 실행되는 빌드	각 지원되는 지역: 1	예	ARM/XLarge 환경에서 동시에 실행되는 빌드의 최대 수
Linux GPU Large 환경에서 동시에 실행되는 빌드	지원되는 각 리전: 0	예	Linux GPU/Large 환경에서 동시에 실행되는 빌드의 최대 수
Linux GPU Small 환경에서 동시에 실행되는 빌드	지원되는 각 리전: 0	예	Linux GPU/Small 환경에서 동시에 실행되는 빌드의 최대 수
Linux Lambda/10GB 환경에서 동시에 실행되는 빌드	지원되는 각 리전: 1	예	Linux Lambda/10GB 환경에서 동시에 실행되는 빌드의 최대 수
Linux Lambda/1GB 환경에서 동시에 실행되는 빌드	지원되는 각 리전: 1	예	Linux Lambda/1GB 환경에서 동시에 실행되는 빌드의 최대 수

이름	기본값	조정 가능	설명
Linux Lambda/2GB 환경에서 동시에 실행되는 빌드	지원되는 각 리전: 1	예	Linux Lambda/2GB 환경에서 동시에 실행되는 빌드의 최대 수
Linux Lambda/4GB 환경에서 동시에 실행되는 빌드	지원되는 각 리전: 1	예	Linux Lambda/4GB 환경에서 동시에 실행되는 빌드의 최대 수
Linux Lambda/8GB 환경에서 동시에 실행되는 빌드	지원되는 각 리전: 1	예	Linux Lambda/8GB 환경에서 동시에 실행되는 빌드의 최대 수
Linux/2XLarge 환경에서 동시에 실행되는 빌드	지원되는 각 리전: 0	예	Linux/2XLarge 환경에서 동시에 실행되는 빌드의 최대 수
Linux/Large 환경에서 동시에 실행되는 빌드	지원되는 각 리전: 1	예	Linux/Large 환경에서 동시에 실행되는 빌드의 최대 수
Linux/Medium 환경에서 동시에 실행되는 빌드	지원되는 각 리전: 1	예	Linux/Medium 환경에서 동시에 실행되는 빌드의 최대 수
Linux/Small 환경에서 동시에 실행되는 빌드	지원되는 각 리전: 1	예	Linux/Small 환경에서 동시에 실행되는 빌드의 최대 수
Linux/XLarge 환경 플릿에서 동시에 실행되는 빌드	각 지원되는 지역: 1	예	Linux/XLarge 환경에서 동시에 실행되는 빌드의 최대 수

이름	기본값	조정 가능	설명
Windows Server 2019/Large 환경에서 동시에 실행되는 빌드	지원되는 각 리전: 1	예	Windows Server 2019/Large 환경에서 동시에 실행되는 빌드의 최대 수
Windows Server 2019/Medium 환경에서 동시에 실행되는 빌드	지원되는 각 리전: 1	예	Windows Server 2019/Medium 환경에서 동시에 실행되는 빌드의 최대 수
Windows Server 2022/2XLarge 환경에서 동시에 실행되는 빌드	각 지원되는 지역: 1	예	Windows Server 2022/2XLarge 환경에서 동시에 실행되는 빌드의 최대 수
Windows Server 2022/Large 환경에서 동시에 실행되는 빌드	각 지원되는 지역: 1	예	Windows Server 2022/Large 환경에서 동시에 실행되는 빌드의 최대 수
Windows Server 2022/Medium 환경에서 동시에 실행되는 빌드	각 지원되는 지역: 1	예	Windows Server 2022/Medium 환경에서 동시에 실행되는 빌드의 최대 수
Windows Server 2022/XLarge 환경에서 동시에 실행되는 빌드	각 지원되는 지역: 1	예	Windows Server 2022/XLarge 환경에서 동시에 실행되는 빌드의 최대 수
Windows/Large 환경에서 동시에 실행되는 빌드	지원되는 각 리전: 1	예	Windows/Large 환경에서 동시에 실행되는 빌드의 최대 수
Windows/Medium 환경에서 동시에 실행되는 빌드	지원되는 각 리전: 1	예	Windows/Medium 환경에서 동시에 실행되는 빌드의 최대 수

이름	기본값	조정 가능	설명
빌드 제한 시간의 최소 기간(분)	지원되는 각 리전: 5	아니요	최소 빌드 제한 시간(분)
VPC 구성의 보안 그룹	지원되는 각 리전: 5	아니요	VPC 구성에 사용할 수 있는 보안 그룹
VPC 구성의 서브넷	지원되는 각 리전: 16	아니요	VPC 구성에 사용할 수 있는 서브넷

> **Note**
>
> 내부 지표에 따라 동시 실행 빌드의 기본 할당량이 결정됩니다.

자세한 내용은 AWS CodeBuild 사용 설명서의 CodeBuild 할당량을 참조하세요.

AWS CodeCommit 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	codecommit.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		codecommit-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	codecommit.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		codecommit-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	codecommit.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		codecommit-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
미국 서부(오리곤)	us-west-2	codecommit.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		codecommit-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	codecommit.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	codecommit.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	codecommit.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	codecommit.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	codecommit.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	codecommit.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	codecommit.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	codecommit.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	codecommit.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	codecommit.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	codecommit.ca-central-1.amazonaws.com codecommit-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	codecommit.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	codecommit.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	codecommit.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
유럽(밀라노)	eu-south-1	codecommit.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(파리)	eu-west-3	codecommit.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	codecommit.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	codecommit.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
중동(바레인)	me-south-1	codecommit.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
중동(UAE)	me-central-1	codecommit.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	codecommit.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	codecommit.us-gov-east-1.amazonaws.com codecommit-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	codecommit.us-gov-west-1.amazonaws.com codecommit-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

SSH 및 HTTPS 정보를 포함하여 Git 연결 엔드포인트에 대한 자세한 내용은 CodeCommit에 대한 리전 및 Git 연결 엔드포인트를 참조하세요.

Service quotas

이름	기본값	조정 가능	설명
허용된 리포지토리	지원되는 각 리전: 5,000	예	이 계정에서 생성할 수 있는 리포지토리의 최대 수입니다.

자세한 내용은 AWS CodeCommit 사용 설명서의 CodeCommit의 할당량을 참조하세요.

CodeConnections 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하려면 endpoint. AWS services를 사용합니다.이 서비스는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	codeconnections.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		codeconnections-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	codeconnections.us-east-1.amazonaws.com codeconnections-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	codeconnections.us-west-1.amazonaws.com codconnections-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
미국 서부(오리곤)	us-west-2	codeconnections.us-west-2.amazonaws.com codeconnections-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	codeconnections.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	codeconnections.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	codeconnections.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	codeconnections.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	codeconnections.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
캐나다(중부)	ca-central-1	codeconnections.ca-central-1.amazonaws.com codeconnections-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	codeconnections.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(아일랜드)	eu-west-1	codeconnections.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(런던)	eu-west-2	codeconnections.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(밀라노)	eu-south-1	codeconnections.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(파리)	eu-west-3	codeconnections.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	codeconnections.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	codeconnections.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	codeconnections.us-gov-east-1.amazonaws.com codeconnections-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Service Quotas

할당량 목록은 개발자 도구 콘솔 사용 설명서의 연결에 대한 할당량을 참조하세요.

AWS CodeDeploy 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	codedeploy.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		codedeploy-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	codedeploy.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		codedeploy-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	codedeploy.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		codedeploy-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
미국 서부(오리곤)	us-west-2	codedeploy.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		codedeploy-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	codedeploy.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	codedeploy.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	codedeploy.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	codedeploy.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	codedeploy.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	codedeploy.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	codedeploy.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(뉴질랜드)	ap-southeast-6	codedeploy.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	codedeploy.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	codedeploy.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	codedeploy.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	codedeploy.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(타이베이)	ap-east-2	codedeploy.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	codedeploy.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	codedeploy.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
캐나다(중부)	ca-central-1	codedeploy.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	codedeploy.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	codedeploy.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(아일랜드)	eu-west-1	codedeploy.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(런던)	eu-west-2	codedeploy.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(밀라노)	eu-south-1	codedeploy.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(파리)	eu-west-3	codedeploy.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(스페인)	eu-south-2	codedeploy.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	codedeploy.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(취리히)	eu-central-2	codedeploy.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	codedeploy.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
멕시코(중부)	mx-central-1	codedeploy.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
중동(바레인)	me-south-1	codedeploy.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
중동(UAE)	me-central-1	codedeploy.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	codedeploy.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	codedeploy.us-gov-east-1.amazonaws.com codedeploy-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	codedeploy.us-gov-west-1.amazonaws.com codedeploy-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

CodeDeploy 에이전트 엔드포인트

> **Note**
>
> 이러한 엔드포인트는 IPv4만 지원합니다.

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	codedeploy-commands.us-east-2.amazonaws.com codedeploy-commands-fips.us-east-2.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	codedeploy-commands.us-east-1.amazonaws.com codedeploy-commands-fips.us-east-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	codedeploy-commands.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
		codedeploy-commands-fips.us-west-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.us-west-1.amazonaws.com	
미국 서부(오레곤)	us-west-2	codedeploy-commands.us-west-2.amazonaws.com codedeploy-commands-fips.us-west-2.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	codedeploy-commands.af-south-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	codedeploy-commands.ap-east-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(타이베이)	ap-east-2	codedeploy-commands.ap-east-2.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	codedeploy-commands.ap-south-2.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	codedeploy-commands.ap-southeast-3.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	codedeploy-commands.ap-southeast-4.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	codedeploy-commands.ap-southeast-5.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(뉴질랜드)	ap-southeast-6	codedeploy-commands.ap-southeast-6.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	codedeploy-commands.ap-southeast-7.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	codedeploy-commands.ap-south-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	codedeploy-commands.ap-northeast-3.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	codedeploy-commands.ap-northeast-2.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	codedeploy-commands.ap-southeast-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	codedeploy-commands.ap-southeast-2.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	codedeploy-commands.ap-northeast-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	codedeploy-commands.ca-central-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	codedeploy-commands.ca-west-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	codedeploy-commands.eu-central-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(아일랜드)	eu-west-1	codedeploy-commands.eu-west-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	codedeploy-commands.eu-west-2.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
유럽(밀라노)	eu-south-1	codedeploy-commands.eu-south-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	codedeploy-commands.eu-west-3.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(스페인)	eu-south-2	codedeploy-commands.eu-south-2.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	codedeploy-commands.eu-north-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
유럽(취리히)	eu-central-2	codedeploy-commands.eu-central-2.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	codedeploy-commands.il-central-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
중동(바레인)	me-south-1	codedeploy-commands.me-south-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
중동(UAE)	me-central-1	codedeploy-commands.me-central-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
멕시코(중부)	mx-central-1	codedeploy-commands.mx-central-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	codedeploy-commands.sa-east-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	codedeploy-commands.us-gov-east-1.amazonaws.com codedeploy-commands-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	codedeploy-commands.us-gov-west-1.amazonaws.com codedeploy-commands-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
AWS 몇 시간 만에 Lambda 배포 실행	지원되는 각 리전: 50	아니요	AWS Lambda 배포를 실행할 수 있는 최대 시간(첫 번째 트래픽 전환과 마지막 트래픽 전환 사이의 최

이름	기본값	조정 가능	설명
			대 시간에 48시간 + 가능한 두 수명 주기 후크 각각에 대해 1시간)
리전별 계정당 연결된 애플리케이션 수	지원되는 각 리전: 1,000	예	단일 리전의 AWS 계정과 연결된 최대 애플리케이션 수
배포 그룹별 연결된 경보 수	지원되는 각 지역: 50	예	배포 그룹과 연결된 경보 최대 수
배포 그룹의 오토 스케일링 수	지원되는 각 리전: 10	예	Amazon EC2 Auto Scaling 그룹의 최대 수
계정당 동시 배포 수	지원되는 각 리전: 1,300	예	AWS 계정과 연결된 최대 동시 배포 수입니다. Amazon EC2 Auto Scaling 그룹에 있는 확장된 Amazon EC2 인스턴스로의 개별 배포는 EC2 인스턴스가 연결된 각 애플리케이션에 대한 단일 동시 배포로 계산됩니다.
배포 그룹별 동시 배포 수	지원되는 각 리전: 1	아니요	배포 그룹에 대한 최대 동시 배포 수. 같은 배포 그룹으로 동일한 애플리케이션이 동시에 배포되지 않도록 방지하기 위한 제한입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
계정별 사용자 지정 배포 구성 수	지원되는 각 리전: 50	아니요	AWS 계정과 연결된 최대 사용자 지정 배포 구성 수
단일 애플리케이션과 연결된 배포 그룹 수	지원되는 각 리전: 1,000	예	단일 애플리케이션과 연결된 배포 그룹 최대 수
EC2/온프레미스 블루/그린 배포 실행(시간)	지원되는 각 리전: 109	아니요	EC2/온프레미스 블루/그린 배포를 실행할 수 있는 최대 시간(위의 두 제한 각각의 경우 48시간 + 13개 수명 주기 이벤트 각각에 대해 1시간)
EC2/온프레미스 인플레이스 배포 실행(시간)	지원되는 각 리전: 12	아니요	EC2/온프레미스 인 플레이스(in-place) 배포를 실행할 수 있는 최대 시간
배포 그룹 내 이벤트 알림 트리거 수	지원되는 각 리전: 10	예	배포 그룹 내 이벤트 알림 트리거의 최대 수
계정당 GitHub 연결 토큰 수	지원되는 각 리전: 25	아니요	단일 AWS 계정의 최대 GitHub 연결 토큰 수
EC2/온프레미스 블루/그린 배포 시, 배포 완료부터 기존 인스턴스 종료까지의 시간	지원되는 각 리전: 48	아니요	EC2/온프레미스 블루/그린 배포 시, 배포 완료부터 기존 인스턴스 종료까지의 최대 시간

이름	기본값	조정 가능	설명
EC2/온프레미스 블루/그린 배포 시, 개정 배포부터 대체 인스턴스로의 트래픽 이동까지의 시간	지원되는 각 리전: 48	아니요	EC2/온프레미스 블루/그린 배포 시, 개정 배포부터 대체 인스턴스로의 트래픽 이동까지의 최대 시간
배포당 인스턴스 수	us-east-1: 2,000 각각의 지원되는 다른 리전: 1,000	예	단일 배포 내 인스턴스의 최대 수
배포 성공 후 기존 배포에서 인스턴스를 종료하기 전까지 블루/그린 배포가 대기할 수 있는 시간(분)	지원되는 각 리전: 2,800	아니요	배포 성공 후 원본 배포에서 인스턴스를 종료하기 전까지 블루/그린 배포가 대기할 수 있는 최대 시간(분)
AWS Lambda canary 또는 선형 배포 중 첫 번째 트래픽 전환과 마지막 트래픽 전환 사이의 분	지원되는 각 리전: 2,880	아니요	AWS Lambda canary 또는 선형 배포 중 첫 번째 트래픽 전환과 마지막 트래픽 전환 사이의 최대 분 수
수명 주기 이벤트가 시작되지 않을 시 배포 실패까지 걸리는 시간(분)	지원되는 각 리전: 5	아니요	(1) 콘솔 또는 AWS CLI create-deployment 명령을 사용하여 배포를 트리거하거나 (2) 이전 수명 주기 이벤트가 완료된 후 수명 주기 이벤트가 시작되지 않는 경우 배포가 실패할 때까지 최대 분 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Amazon ECS 서비스와 연결할 수 있는 배포 그룹 수	지원되는 각 리전: 1	아니요	Amazon ECS 서비스와 연결할 수 있는 최대 배포 그룹 수
BatchGetOnPremisesInstances API 작업에 전달될 수 있는 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 100	아니요	BatchGetOnPremises Instances API 작업에 전달될 수 있는 최대 인스턴스 수
진행 중이고 동시 배포에 의해 사용되는 계정당 인스턴스 개수	us-east-1: 3,000 각각의 지원되는 다른 리전: 1,000	예	진행 중이고 한 계정과 연결된 동시 배포에 의해 사용될 수 있는 최대 인스턴스 개수
Amazon ECS 배포 중에 트래픽 경로의 리스너 수	지원되는 각 리전: 1	아니요	Amazon ECS 배포 중에 트래픽 경로의 최대 리스너 수
배포 수명 주기 이벤트가 완료되지 않은 경우 실패할 때까지 걸리는 시간(초)	지원되는 각 리전: 3,600초	아니요	배포 수명 주기 이벤트가 완료되지 않은 경우 실패할 때까지 걸리는 최대 시간(초)
배포 그룹 이름의 크기	지원되는 각 리전: 100	아니요	배포 그룹 이름에 사용되는 최대 문자 수
태그 키 크기	지원되는 각 리전: 128	아니요	태그 키에 사용되는 최대 문자 수

이름	기본값	조정 가능	설명
태그 값 크기	지원되는 각 리전: 256	아니요	태그 값에 사용되는 최대 문자 수
배포 그룹의 태그 수	지원되는 각 리전: 10	아니요	배포 그룹 내 태그의 최대 수
AWS Lambda 배포 중에 한 증분으로 이동할 수 있는 트래픽	지원되는 각 리전: 99	아니요	AWS Lambda 배포 중에 한 증분으로 이동할 수 있는 트래픽의 최대 비율

자세한 내용을 알아보려면 AWS CodeDeploy 사용 설명서의 CodeDeploy의 할당량을 참조하세요.

Amazon CodeGuru Profiler 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(오하이오)	us-east-2	codeguru-profiler.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	codeguru-profiler.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
미국 서부(오리곤)	us-west-2	codeguru-profiler.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	codeguru-profiler.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	codeguru-profiler.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	codeguru-profiler.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	codeguru-profiler.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(아일랜드)	eu-west-1	codeguru-profiler.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(런던)	eu-west-2	codeguru-profiler.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	codeguru-profiler.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
계정 및 리전당 최대 프로파일링 그룹 수	지원되는 각 리전: 500	예	계정당, 리전당 최대 프로파일링 그룹 수

Amazon CodeGuru Reviewer 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(오하이오)	us-east-2	codeguru-reviewer.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	codeguru-reviewer.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
미국 서부(오리곤)	us-west-2	codeguru-reviewer.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	codeguru-reviewer.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	codeguru-reviewer.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	codeguru-reviewer.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	codeguru-reviewer.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(아일랜드)	eu-west-1	codeguru-reviewer.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(런던)	eu-west-2	codeguru-reviewer.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	codeguru-reviewer.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
허용된 코드 검토	지원되는 각 리전: 5,000	예	현재 리전에서 월별 계정당 최대 코드 검토 수입니다.

Amazon CodeGuru Security 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하려면 endpoint. AWS services를 사용합니다.이 서비스는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	codeguru-security.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	codeguru-security.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
미국 서부(오레곤)	us-west-2	codeguru-security.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	codeguru-security.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	codeguru-security.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	codeguru-security.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	codeguru-security.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	codeguru-security.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	codeguru-security.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	codeguru-security.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS

AWS CodePipeline 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	codepipeline.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		codepipeline-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	codepipeline.us-east-1.amazonaws.com codepipeline-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	codepipeline.us-west-1.amazonaws.com codepipeline-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
미국 서부(오리곤)	us-west-2	codepipeline.us-west-2.amazonaws.com codepipeline-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	codepipeline.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	codepipeline.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	codepipeline.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	codepipeline.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	codepipeline.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	codepipeline.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	codepipeline.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	codepipeline.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	codepipeline.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	codepipeline.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	codepipeline.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	codepipeline.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	codepipeline.ca-central-1.amazonaws.com codepipeline-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	codepipeline.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	codepipeline.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	codepipeline.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(밀라노)	eu-south-1	codepipeline.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	codepipeline.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
유럽(스페인)	eu-south-2	codepipeline.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	codepipeline.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(취리히)	eu-central-2	codepipeline.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	codepipeline.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
중동(바레인)	me-south-1	codepipeline.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
중동(UAE)	me-central-1	codepipeline.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	codepipeline.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	codepipeline.us-gov-east-1.amazonaws.com codepipeline-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	codepipeline.us-gov-west-1.amazonaws.com codepipeline-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
AWS CloudFormation 작업 제한 시간	지원되는 각 리전: 3	예	AWS CloudFormation 배포 작업 시간이 초과되기 전의 기간입니다.
AWS CodeBuild 작업 제한 시간	지원되는 각 리전: 36	아니요	a AWS CodeBuild 빌드 작업 또는 테스트 작업 시간이 초과되기 전의 시간 길이
AWS CodeDeploy ECS(블루/그린) 작업 제한 시간	지원되는 각 리전: 5개	예	a AWS CodeDeploy ECS(블루/그린) 작업 시간이 초과되기 전의 일 단위 시간 길이
AWS CodeDeploy 작업 제한 시간	지원되는 각 리전: 5개	예	an AWS CodeDeploy 배포 작업 시간이 초과되기 전의 시간 길이입니다.
AWS Lambda 작업 제한 시간	지원되는 각 리전: 24	예	AWS Lambda가 작업을 호출하기까지의 시간 길이 제한 시간

이름	기본값	조정 가능	설명
작업 구성 키 길이	지원되는 각 리전: 50	아니요	작업 구성 키에 허용되는 최대 문자 수입니다.
작업 구성 값 길이	지원되는 각 리전: 1,000	아니요	작업 구성 값에 허용되는 최대 문자 수입니다.
작업 시간 초과	각 지원되는 지역: 1	예	다른 작업 제한 시간이 초과되기까지의 시간 (시간)
파이프라인당 활성 실행	지원되는 각 리전: 50	아니요	PARALLEL 실행 모드 파이프라인에서 허용되는 최대 활성 실행 수입니다.
Amazon S3 배포 작업 시간 초과	지원되는 각 리전: 90	예	Amazon S3 배포 작업이 시간 초과되기까지의 시간 (분)
승인 작업 시간 초과	지원되는 각 리전: 7	아니요	승인 작업이 시간 초과되기까지의 기간(일)
최소 작업	지원되는 각 리전: 1	아니요	단계에 허용되는 최소 작업 수입니다.
파이프라인당 최소 단계	지원되는 각 리전: 2	아니요	파이프라인에 허용되는 최소 단계 수.

이름	기본값	조정 가능	설명
Total AWS CodeCommit 또는 GitHub 소스 아티팩트 크기	지원되는 각 리전: 1기가바이트	아니요	AWS CodeCommit 또는 GitHub 리포지토리를 사용하는 소스 단계에서 아티팩트의 최대 크기(GB)
전체 Amazon S3 소스 아티팩트 크기	지원되는 각 리전: 7GB	아니요	Amazon S3 아티팩트 버킷을 사용하는 소스 스테이지의 아티팩트 최대 크기 (GB)
파라미터 재정의의 전체 JSON 객체 크기	지원되는 각 리전: 1KB	아니요	ParameterOverrides 속성에 저장할 수 있는 JSON 객체의 최대 크기입니다.
파이프라인당 총 작업 수	지원되는 각 리전: 1,000	아니요	파이프라인에 허용되는 최대 작업 수
단계당 총 작업	지원되는 각 리전: 100	아니요	한 단계에서 허용된 최대 작업 수
총 사용자 지정 작업	지원되는 각 지역: 50	예	AWS 계정의 리전당 최대 사용자 지정 작업 수
전체 이미지 정의, JSON 파일 크기	지원되는 각 리전: 100KB	아니요	Amazon ECS 컨테이너와 이미지를 배포하는 파이프라인에 사용되는 이미지 정의 JSON 파일의 최대 크기(KB)

이름	기본값	조정 가능	설명
AWS CloudFormation 배포의 총 입력 아티팩트 크기	지원되는 각 리전: 256MB	아니요	Lambda 함수를 배포할 때 AWS CloudFormation 작업에 대한 입력 아티팩트의 최대 크기(MB)
단계당 총 병렬 작업	지원되는 각 리전: 100	아니요	한 단계의 최대 병렬 작업 수
실행 기록의 총 기간	지원되는 각 리전: 12	아니요	파이프라인 실행 기록 정보가 보여질 수 있는 최대 지난 개월 수입니다.
총 파이프라인 수	지원되는 각 리전: 1,000	예	AWS 계정의 AWS 리전당 최대 파이프라인 수입니다.
변경 감지가 정기적 소스 변경 확인으로 설정된 상태에서 총 파이프라인 수	지원되는 각 리전: 300	아니요	변경 감지가 정기적인 소스 변경 확인으로 설정된 상태에서 리전당 최대 파이프라인 수
단계당 총 순차 작업 수	지원되는 각 리전: 100	아니요	한 단계의 최대 순차 작업 수
Amazon EBS 배포를 위한 전체 소스 아티팩트 크기	지원되는 각 리전: 512MB	아니요	Amazon EBS를 사용하여 애플리케이션을 배포하는 파이프라인의 소스 단계 아티팩트의 최대 크기(MB)

이름	기본값	조정 가능	설명
파이프라인당 총 단계	지원되는 각 리전: 50	아니요	한 파이프라인에 허용되는 최대 단계 수
총 웹후크 수	지원되는 각 리전: 300개	예	AWS 계정의 리전당 최대 웹후크 수

자세한 내용을 알아보려면 AWS CodePipeline 사용 설명서의 CodePipeline의 할당량을 참조하세요.

AWS CodeStar 연결 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(오하이오)	us-east-2	codestar-connections.us-east-2.amazonaws.com codestar-connections-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	codestar-connections.us-east-1.amazonaws.com codestar-connections-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	codestar-connections.us-west-1.amazonaws.com codestar-connections-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
미국 서부(오리곤)	us-west-2	codestar-connections.us-west-2.amazonaws.com codestar-connections-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	codestar-connections.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	codestar-connections.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	codestar-connections.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	codestar-connections.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	codestar-connections.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
캐나다(중부)	ca-central-1	codestar-connections.ca-central-1.amazonaws.com codestar-connections-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	codestar-connections.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	codestar-connections.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	codestar-connections.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
유럽(밀라노)	eu-south-1	codestar-connections.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	codestar-connections.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	codestar-connections.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	codestar-connections.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	codestar-connections.us-gov-east-1.amazonaws.com codestar-connections-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Service Quotas

할당량 목록은 개발자 도구 콘솔 사용 설명서의 연결에 대한 할당량을 참조하세요.

AWS CodeStar 알림 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(오하이오)	us-east-2	codestar-notifications.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	codestar-notifications.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	codestar-notifications.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
미국 서부(오레곤)	us-west-2	codestar-notifications.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	codestar-notifications.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	codestar-notifications.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	codestar-notifications.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	codestar-notifications.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	codestar-notifications.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	codestar-notifications.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
캐나다(중부)	ca-central-1	codestar-notifications.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	codestar-notifications.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(아일랜드)	eu-west-1	codestar-notifications.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(런던)	eu-west-2	codestar-notifications.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(파리)	eu-west-3	codestar-notifications.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	codestar-notifications.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
중동(바레인)	me-south-1	codestar-notifications.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	codestar-notifications.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

할당량 목록은 개발자 도구 콘솔 사용 설명서의 알림에 대한 할당량을 참조하세요.

Amazon Cognito 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

서비스 엔드포인트

Amazon Cognito 사용자 풀

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(오하이오)	us-east-2	cognito-idp.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cognito-idp-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	cognito-idp.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cognito-idp-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	cognito-idp.us-west-1.amazonaws.com cognito-idp-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
미국 서부(오레곤)	us-west-2	cognito-idp.us-west-2.amazonaws.com cognito-idp-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	cognito-idp.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	cognito-idp.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	cognito-idp.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	cognito-idp.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	cognito-idp.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	cognito-idp.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	cognito-idp.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
아시아 태평양(뉴질랜드)	ap-southeast-6	cognito-idp.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	cognito-idp.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	cognito-idp.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	cognito-idp.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	cognito-idp.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(타이베이)	ap-east-2	cognito-idp.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	cognito-idp.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	cognito-idp.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
캐나다(중부)	ca-central-1	cognito-idp.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	cognito-idp.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	cognito-idp.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(아일랜드)	eu-west-1	cognito-idp.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(런던)	eu-west-2	cognito-idp.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(밀라노)	eu-south-1	cognito-idp.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(파리)	eu-west-3	cognito-idp.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(스페인)	eu-south-2	cognito-idp.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	cognito-idp.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(취리히)	eu-central-2	cognito-idp.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	cognito-idp.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
멕시코(중부)	mx-central-1	cognito-idp.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
중동(바레인)	me-south-1	cognito-idp.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
중동 (UAE)	me-central-1	cognito-idp.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	cognito-idp.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	cognito-idp.us-gov-east-1.amazonaws.com cognito-idp-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	cognito-idp.us-gov-west-1.amazonaws.com cognito-idp-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Amazon Cognito 자격 증명 풀

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	cognito-identity.us-east-2.amazonaws.com cognito-identity-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	cognito-identity.us-east-1.amazonaws.com cognito-identity-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	cognito-identity.us-west-1.amazonaws.com cognito-identity-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
미국 서부(오레곤)	us-west-2	cognito-identity.us-west-2.amazonaws.com cognito-identity-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
아프리카(케이프타운)	af-south-1	cognito-identity.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	cognito-identity.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	cognito-identity.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	cognito-identity.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	cognito-identity.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	cognito-identity.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	cognito-identity.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(뉴질랜드)	ap-southeast-6	cognito-identity.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	cognito-identity.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	cognito-identity.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	cognito-identity.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	cognito-identity.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(타이베이)	ap-east-2	cognito-identity.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	cognito-identity.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	cognito-identity.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
캐나다(중부)	ca-central-1	cognito-identity.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	cognito-identity.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	cognito-identity.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(아일랜드)	eu-west-1	cognito-identity.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
유럽(런던)	eu-west-2	cognito-identity.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(밀라노)	eu-south-1	cognito-identity.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(파리)	eu-west-3	cognito-identity.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(스페인)	eu-south-2	cognito-identity.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	cognito-identity.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(취리히)	eu-central-2	cognito-identity.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	cognito-identity.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
멕시코(중부)	mx-central-1	cognito-identity.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
중동(바레인)	me-south-1	cognito-identity.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
중동(UAE)	me-central-1	cognito-identity.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	cognito-identity.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	cognito-identity.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	cognito-identity.us-gov-west-1.amazonaws.com cognito-identity-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Amazon Cognito Sync

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(오하이오)	us-east-2	cognito-sync.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	cognito-sync.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
미국 서부(오레곤)	us-west-2	cognito-sync.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	cognito-sync.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	cognito-sync.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	cognito-sync.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	cognito-sync.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	cognito-sync.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	cognito-sync.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(아일랜드)	eu-west-1	cognito-sync.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(런던)	eu-west-2	cognito-sync.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

Amazon Cognito 사용자 풀

이름	기본값	조정 가능	설명
사용자 풀당 앱	지원되는 각 리전: 1,000	예	사용자 풀당 최대 앱 클라이언트 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
계정당 사용자 지정 도메인	지원되는 각 리전: 4	아니요	이 계정에서 만들 수 있는 사용자 정의 도메인의 최대 개수입니다.
사용자당 그룹	지원되는 각 리전: 100	아니요	개별 사용자를 추가할 수 있는 사용자당 최대 그룹 수입니다.
사용자 풀당 그룹	지원되는 각 리전: 10,000개	아니요	사용자 풀당 최대 그룹 수입니다. 그룹은 사용자 풀에 있는 사용자의 집합입니다.
사용자 풀당 자격 증명 공급자	지원되는 각 리전: 300개	예	사용자 풀당 최대 ID 공급자 수입니다.
계정당 ClientAuthentication 요청 비율	지원되는 각 리전: 초당 150개	아니요	ClientAuthentication 범주의 모든 API 작업에 대한 최대 합산 직접 호출 속도(초당 요청 수)입니다. 한 범주 내의 모든 작업은 동일한 할당량을 공유합니다. 포함된 작업 목록은 https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html#category_operations에서 확인할 수 있습니다. 할당량 증가에는 추가 요금이 적용됩니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
사용자 계정 복구 요청 비율	지원되는 각 리전: 초당 30개	아니요	UserAccountRecovery 범주의 모든 API 작업에 대한 최대 합산 직접 호출 속도(초당 요청 수)입니다. 한 범주 내의 모든 작업은 동일한 할당량을 공유합니다. 포함된 작업 목록은 https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html#category_operations에서 확인할 수 있습니다. 할당량 증가에는 추가 요금이 적용됩니다.
UserAuthentication 요청 비율	지원되는 각 리전: 초당 120개	예	UserAuthentication 범주의 모든 API 작업에 대한 최대 합산 직접 호출 속도(초당 요청 수)입니다. 한 범주 내의 모든 작업은 동일한 할당량을 공유합니다. 포함된 작업 목록은 https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html#category_operations에서 확인할 수 있습니다. 할당량 증가에는 추가 요금이 적용됩니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
UserCreation 요청 비율	지원되는 각 리전: 초당 50개	예	UserCreation 범주의 모든 API 작업에 대한 최대 합산 직접 호출 속도(초당 요청 수)입니다. 한 범주 내의 모든 작업은 동일한 할당량을 공유합니다. 포함된 작업 목록은 https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html#category_operations에서 확인할 수 있습니다. 할당량 증가에는 추가 요금이 적용됩니다.
사용자 페더레이션 요청 비율	지원되는 각 리전: 초당 25개	예	UserFederation 범주의 모든 API 작업에 대한 최대 합산 직접 호출 속도(초당 요청 수)입니다. 한 범주 내의 모든 작업은 동일한 할당량을 공유합니다. 포함된 작업 목록은 https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html#category_operations에서 확인할 수 있습니다. 할당량 증가에는 추가 요금이 적용됩니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
UserList 요청 비율	지원되는 각 리전: 초당 30개	아니요	UserList 범주의 모든 API 작업에 대한 최대 합산 직접 호출 속도(초당 요청 수)입니다. 한 범주 내의 모든 작업은 동일한 할당량을 공유합니다. 포함된 작업 목록은 https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html#category_operations에서 확인할 수 있습니다. 할당량 증가에는 추가 요금이 적용됩니다.
계정당 UserPoolClientRead 요청 비율	지원되는 각 리전: 초당 15개	아니요	UserPoolClientRead 범주의 모든 API 작업에 대한 최대 합산 직접 호출 속도(초당 요청 수)입니다. 한 범주 내의 모든 작업은 동일한 할당량을 공유합니다. 포함된 작업 목록은 https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html#category_operations에서 확인할 수 있습니다. 할당량 증가에는 추가 요금이 적용됩니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
사용자 풀당 UserPoolClientRead 요청	지원되는 각 리전: 초당 5개	아니요	사용자 풀당 UserPoolClient Read 범주의 작업에 대한 최대 직접 호출 비율(초당 요청 수)입니다. 이 범주 내의 모든 작업은 사용자 풀당 이 비율로 직접 호출될 수 있습니다. 포함된 작업 목록은 https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html#category_operations에서 확인할 수 있습니다.
계정당 UserPoolClientUpdate 요청 비율	지원되는 각 리전: 초당 15개	아니요	UserPoolClientUpdate 범주의 모든 API 작업에 대한 최대 합산 직접 호출 속도(초당 요청 수)입니다. 한 범주 내의 모든 작업은 동일한 할당량을 공유합니다. 포함된 작업 목록은 https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html#category_operations에서 확인할 수 있습니다. 할당량 증가에는 추가 요금이 적용됩니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
사용자 풀당 UserPoolClientUpdate 요청 속도 요청	지원되는 각 리전: 초당 5개	아니요	사용자 풀당 UserPoolClientUpdate 범주의 작업에 대한 최대 직접 호출 비율(초당 요청 수)입니다. 이 범주 내의 모든 작업은 사용자 풀당 이 비율로 직접 호출될 수 있습니다. 포함된 작업 목록은 https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html#category_operations에서 확인할 수 있습니다.
UserPoolRead 요청 비율	지원되는 각 리전: 초당 15개	아니요	UserPoolRead 범주의 모든 API 작업에 대한 최대 합산 직접 호출 속도(초당 요청 수)입니다. 한 범주 내의 모든 작업은 동일한 할당량을 공유합니다. 포함된 작업 목록은 https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html#category_operations에서 확인할 수 있습니다. 할당량 증가에는 추가 요금이 적용됩니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
계정당 UserPoolResourceRead 요청 비율	지원되는 각 리전: 초당 20개	아니요	UserPoolResourceRead 범주의 모든 API 작업에 대한 최대 합산 직접 호출 속도(초당 요청 수)입니다. 한 범주 내의 모든 작업은 동일한 할당량을 공유합니다. 포함된 작업 목록은 https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html#category_operations에서 확인할 수 있습니다. 할당량 증가에는 추가 요금이 적용됩니다.
사용자 풀당 UserPoolResourceRead 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 5개	아니요	사용자 풀당 UserPoolResourceRead 범주의 작업에 대한 최대 직접 호출 비율(초당 요청 수)입니다. 이 범주 내의 모든 작업은 사용자 풀당 이 비율로 직접 호출될 수 있습니다. 포함된 작업 목록은 https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html#category_operations에서 확인할 수 있습니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
계정당 UserPoolResourceUpdate 요청 비율	지원되는 각 리전: 초당 15개	아니요	UserPoolResourceUpdate 범주의 모든 API 작업에 대한 최대 합산 직접 호출 속도(초당 요청 수)입니다. 한 범주 내의 모든 작업은 동일한 할당량을 공유합니다. 포함된 작업 목록은 https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html#category_operations에서 확인할 수 있습니다. 할당량 증가에는 추가 요금이 적용됩니다.
사용자 풀당 UserPoolResourceUpdate 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 5개	아니요	사용자 풀당 UserPoolResourceUpdate 범주의 작업에 대한 최대 직접 호출 비율(초당 요청 수)입니다. 이 범주 내의 모든 작업은 사용자 풀당 이 비율로 직접 호출될 수 있습니다. 포함된 작업 목록은 https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html#category_operations에서 확인할 수 있습니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
UserPoolUpdate 요청 비율	지원되는 각 리전: 초당 15개	아니요	UserPoolUpdate 범주의 모든 API 작업에 대한 최대 합산 직접 호출 속도(초당 요청 수)입니다. 한 범주 내의 모든 작업은 동일한 할당량을 공유합니다. 포함된 작업 목록은 https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html#category_operations에서 확인할 수 있습니다. 할당량 증가에는 추가 요금이 적용됩니다.
UserRead 요청 비율	지원되는 각 리전: 초당 120개	예	UserRead 범주의 모든 API 작업에 대한 최대 합산 직접 호출 속도(초당 요청 수)입니다. 한 범주 내의 모든 작업은 동일한 할당량을 공유합니다. 포함된 작업 목록은 https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html#category_operations에서 확인할 수 있습니다. 할당량 증가에는 추가 요금이 적용됩니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
사용자/리소스읽기 요청 비율	지원되는 각 리전: 초당 50개	예	UserResourceRead 범주의 모든 API 작업에 대한 최대 합산 직접 호출 속도(초당 요청 수)입니다. 한 범주 내의 모든 작업은 동일한 할당량을 공유합니다. 포함된 작업 목록은 https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html#category_operations에서 확인할 수 있습니다. 할당량 증가에는 추가 요금이 적용됩니다.
사용자 리소스 업데이트 요청 비율	지원되는 각 리전: 초당 25개	아니요	UserResourceUpdate 범주의 모든 API 작업에 대한 최대 합산 직접 호출 속도(초당 요청 수)입니다. 한 범주 내의 모든 작업은 동일한 할당량을 공유합니다. 포함된 작업 목록은 https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html#category_operations에서 확인할 수 있습니다. 할당량 증가에는 추가 요금이 적용됩니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
사용자 토큰 요청 비율	지원되는 각 리전: 초당 120개	예	UserToken 범주의 모든 API 작업에 대한 최대 합산 직접 호출 속도(초당 요청 수)입니다. 한 범주 내의 모든 작업은 동일한 할당량을 공유합니다. 포함된 작업 목록은 https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html#category_operations에서 확인할 수 있습니다. 할당량 증가에는 추가 요금이 적용됩니다.
사용자 업데이트 요청 비율	지원되는 각 리전: 초당 25개	아니요	UserUpdate 범주의 모든 API 작업에 대한 최대 합산 직접 호출 속도(초당 요청 수)입니다. 한 범주 내의 모든 작업은 동일한 할당량을 공유합니다. 포함된 작업 목록은 https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html#category_operations에서 확인할 수 있습니다. 할당량 증가에는 추가 요금이 적용됩니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
사용자 풀당 리소스 서버	지원되는 각 지역: 25	예	사용자 풀당 최대 리소스 서버 수입니다. 리소스 서버는 액세스 보호가 되는 리소스의 서버로서,
리소스 서버당 범위	지원되는 각 리전: 100	아니요	리소스 서버당 최대 범위 수입니다. 범위는 앱이 리소스에 요청할 수 있는 액세스 수준(예: 읽기 또는 쓰기 액세스)입니다.
사용자 풀당 사용자 가져오기 작업	지원되는 각 리전: 1,000	예	사용자 풀당 최대 사용자 가져오기 작업 수입니다.
계정당 사용자 풀	지원되는 각 리전: 1,000	예	이 계정에서 리전별로 만들 수 있는 최대 사용자 풀 수입니다.

자세한 내용은 Amazon Cognito 개발자 안내서의 Amazon Cognito 할당량을 참조하세요.

Amazon Cognito 자격 증명 풀

이름	기본값	조정 가능	설명
자격 증명 풀 이름 크기	지원되는 각 리전: 128B	아니요	자격 증명 풀 이름의 최대 크기

이름	기본값	조정 가능	설명
계정당 자격 증명 풀	지원되는 각 리전: 1,000	예	계정당 최대 자격 증명 풀 수입니다.
API 직접 호출 결과 목록	지원되는 각 리전: 60	아니요	목록 또는 조회 API 직접 호출의 최대 결과 수입니다.
로그인 공급자 이름 크기	지원되는 각 리전: 2,048바이트	아니요	로그인 공급자 이름에 대한 최대 크기(바이트)
GetCredentialsForIdentity 요청 속도	지원되는 각 리전: 200	예	초당 수행할 수 있는 최대 GetCredentialsForIdentity 요청 수입니다.
GetId 요청 속도	지원되는 각 지역: 25	예	초당 수행할 수 있는 최대 GetId 요청 수입니다.
GetOpenIdToken 요청 속도	지원되는 각 리전: 200	예	초당 수행할 수 있는 최대 GetOpenIdToken 요청 수입니다.
GetOpenIdTokenForDeveloperIdentity 요청 속도	지원되는 각 지역: 50	예	초당 수행할 수 있는 최대 GetOpenIdTokenForDeveloperIdentity 요청 수입니다.
ListIdentities 요청 속도	지원되는 각 리전: 5개	예	초당 수행할 수 있는 최대 ListIdentities 요청 수입니다.
ListTagsForResource 요청 속도	지원되는 각 리전: 10개	예	초당 수행할 수 있는 최대 ListTagsForResource 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
TagResource 요청 속도	지원되는 각 리전: 5개	예	초당 수행할 수 있는 최대 TagResource 요청 수입니다.
UntagResource 요청 속도	지원되는 각 리전: 5개	예	초당 수행할 수 있는 최대 UntagResource 요청 수입니다.
역할 기반 액세스 제어 규칙	지원되는 각 리전: 25	아니요	역할 기반 액세스 제어(RBAC)를 위한 최대 규칙 수
자격 증명 풀당 사용자 풀 공급자	지원되는 각 지역: 50	예	자격 증명 풀당 최대 Amazon Cognito 사용자 풀 공급자 수입니다.

자세한 내용은 Amazon Cognito 개발자 안내서의 Amazon Cognito 할당량을 참조하세요.

Amazon Cognito Sync

이름	기본값	조정 가능	설명
대량 게시 대기 시간	지원되는 각 리전: 24	아니요	요청 성공 후 대량 게시를 위한 최대 대기 시간(시)입니다.
데이터세트 이름 크기	지원되는 각 리전: 128B	아니요	데이터 세트 이름의 최대 크기입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
데이터 세트 크기	지원되는 각 리전: 1메가바이트	예	데이터 세트의 최대 크기입니다.
자격 증명별 데이터 집합	지원되는 각 리전: 20개	예	자격 증명당 최대 데이터 세트 수입니다.
데이터 집합당 레코드	지원되는 각 리전: 1,024	예	데이터 세트당 최대 레코드 수입니다.

자세한 내용은 Amazon Cognito 개발자 안내서의 Amazon Cognito 할당량을 참조하세요.

Amazon Comprehend 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(오하이오)	us-east-2	comprehend.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		comprehend.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		comprehend-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
		comprehend-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	comprehend.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		comprehend-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		comprehend-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		comprehend.us-east-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(오리곤)	us-west-2	comprehend.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		comprehend-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		comprehend.us-west-2.api.aws	HTTPS
		comprehend-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	comprehend.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		comprehend.ap-south-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	comprehend.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		comprehend.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	comprehend.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		comprehend.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	comprehend.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		comprehend.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	comprehend.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		comprehend.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
캐나다(중부)	ca-central-1	comprehend.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		comprehend.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		comprehend-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		comprehend-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	comprehend.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		comprehend.eu-central-1.api.aws	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	comprehend.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		comprehend.eu-west-1.api.aws	HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	comprehend.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		comprehend.eu-west-2.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	comprehend.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		comprehend-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		comprehend-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		comprehend.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
CreateDocumentClassifier 최대 활성 작업	지원되는 각 리전: 10개	예	현재 리전에서 계정당 허용되는 API CreateDoc

이름	기본값	조정 가능	설명
			umentClassifier의 최대 활성 작업 수
초당 트랜잭션의 CreateDocumentClassifier 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 1	아니요	현재 리전에서 계정당 초당 허용되는 CreateDocumentClassifier 요청의 최대 개수입니다.
CreateEntityRecognizer 최대 활성 작업	지원되는 각 리전: 10개	예	현재 리전에서 계정당 허용되는 API CreateEntityRecognizer의 최대 활성 작업 수
초당 트랜잭션의 CreateEntityRecognizer 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 1	아니요	현재 리전에서 계정당 초당 허용되는 CreateEntityRecognizer 요청의 최대 개수입니다.
CreateFlywheel 최대 활성 플라이휠	지원되는 각 리전: 20개	예	현재 리전에서 계정당 동시에 활성화할 수 있는 최대 플라이휠 수입니다.
CreateFlywheel 최대 동시 생성	지원되는 각 리전: 10개	예	현재 리전에서 계정당 동시에 생성할 수 있는 최대 플라이휠 수입니다.
데이터세트 최대 동시 생성	지원되는 각 리전: 10개	예	현재 리전에서 계정당 생성 중인 데이터세트의 최대 개수
초당 트랜잭션의 DeleteDocumentClassifier 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 1	아니요	현재 리전에서 계정당 초당 허용되는 DeleteDocumentClassifier 요청의 최대 개수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
초당 트랜잭션의 DeleteEntityRecognizer 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 1	아니요	현재 리전에서 계정당 초당 허용되는 DeleteEntityRecognizer 요청의 최대 개수입니다.
초당 트랜잭션의 DescribeDocumentClassificationJob 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 10	아니요	현재 리전에서 계정당 초당 허용되는 DescribeDocumentClassificationJob 요청의 최대 개수입니다.
초당 트랜잭션의 DescribeDocumentClassifier 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 10	아니요	현재 리전에서 계정당 초당 허용되는 DescribeDocumentClassifier 요청의 최대 개수입니다.
초당 트랜잭션의 DescribeDominantLanguageDetectionJob 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 10	아니요	현재 리전에서 계정당 초당 허용되는 DescribeDominantLanguageDetectionJob 요청의 최대 개수입니다.
초당 트랜잭션의 DescribeEntitiesDetectionJob 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 10	아니요	현재 리전에서 계정당 초당 허용되는 DescribeEntitiesDetectionJob 요청의 최대 개수입니다.
초당 트랜잭션의 DescribeEntityRecognizer 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 10	아니요	현재 리전에서 계정당 초당 허용되는 DescribeEntityRecognizer 요청의 최대 개수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
초당 트랜잭션의 DescribeEventsDetectionJob 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 10	아니요	현재 리전에서 계정당 초당 허용되는 DescribeEventsDetectionJob 요청의 최대 개수입니다.
초당 트랜잭션의 DescribeKeyPhrasesDetectionJob 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 10	아니요	현재 리전에서 계정당 초당 허용되는 DescribeKeyPhrasesDetectionJob 요청의 최대 개수입니다.
초당 트랜잭션의 DescribePiiEntitiesDetectionJob 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 10	아니요	현재 리전에서 계정당 초당 허용되는 DescribePiiEntitiesDetectionJob 요청의 최대 개수입니다.
초당 트랜잭션의 DescribeSentimentDetectionJob 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 10	아니요	현재 리전에서 계정당 초당 허용되는 DescribeSentimentDetectionJob 요청의 최대 개수입니다.
초당 트랜잭션의 DescribeTargetedSentimentDetectionJob 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 10	아니요	현재 리전에서 계정당 초당 허용되는 DescribeTargetedSentimentDetectionJob 요청의 최대 개수입니다.
초당 트랜잭션의 DescribeTopicsDetectionJob 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 10	아니요	현재 리전에서 계정당 초당 허용되는 DescribeTopicsDetectionJob 요청의 최대 개수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
엔드포인트 최대 활성 엔드포인트	지원되는 각 리전: 20개	예	현재 리전에서 계정당 허용된 최대 활성 엔드포인트 수입니다.
계정당 엔드포인트 최대 추론 단위	지원되는 각 리전: 200	예	현재 리전에서 이 계정에 허용된 추론 단위의 최대 개수
엔드포인트당 엔드포인트 최대 추론 단위	지원되는 각 지역: 50	예	현재 리전에서 엔드포인트당 허용된 추론 단위의 최대 개수
초당 트랜잭션의 ListDocumentClassificationJobs 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 10	아니요	현재 리전에서 계정당 초당 허용되는 ListDocumentClassificationJobs 요청의 최대 개수입니다.
초당 트랜잭션의 ListDocumentClassifiers 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 10	아니요	현재 리전에서 계정당 초당 허용되는 ListDocumentClassifiers 요청의 최대 개수입니다.
초당 트랜잭션의 ListDominantLanguageDetectionJobs 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 10	아니요	현재 리전에서 계정당 초당 허용되는 ListDominantLanguageDetectionJobs 요청의 최대 개수입니다.
초당 트랜잭션의 ListEntitiesDetectionJobs 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 10	아니요	현재 리전에서 계정당 초당 허용되는 ListEntitiesDetectionJobs 요청의 최대 개수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
초당 트랜잭션의 ListEntityRecognizers 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 10	아니요	현재 리전에서 계정당 초당 허용되는 ListEntityRecognizers 요청의 최대 개수입니다.
초당 트랜잭션의 ListEventsDetectionJobs 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 10	아니요	현재 리전에서 계정당 초당 허용되는 ListEventsDetectionJobs 요청의 최대 개수입니다.
초당 트랜잭션의 ListKeyPhrasesDetectionJobs 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 10	아니요	현재 리전에서 계정당 초당 허용되는 ListKeyPhrasesDetectionJobs 요청의 최대 개수입니다.
초당 트랜잭션의 ListPiiEntitiesDetectionJobs 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 10	아니요	현재 리전에서 계정당 초당 허용되는 ListPiiEntitiesDetectionJobs 요청의 최대 개수입니다.
초당 트랜잭션의 ListSentimentDetectionJobs 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 10	아니요	현재 리전에서 계정당 초당 허용되는 ListSentimentDetectionJobs 요청의 최대 개수입니다.
초당 트랜잭션의 ListTagsForResource 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 10	아니요	현재 리전에서 계정당 초당 허용되는 ListTagsForResource 요청의 최대 개수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
초당 트랜잭션의 ListTargetedSentimentDetectionJobs 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 10	아니요	현재 리전에서 계정당 초당 허용되는 ListTargetedSentimentDetectionJobs 요청의 최대 개수입니다.
초당 트랜잭션의 ListTopicsDetectionJobs 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 10	아니요	현재 리전에서 계정당 초당 허용되는 ListTopicsDetectionJobs 요청의 최대 개수입니다.
플라이휠당 MaxTestDatasets	지원되는 각 지역: 50	예	플라이휠당 테스트 데이터 세트 최대 수
플라이휠당 MaxTrainDatasets	지원되는 각 지역: 50	예	플라이휠당 최대 학습 데이터 세트 수
StartDocumentClassificationJob 최대 활성 작업	지원되는 각 리전: 10개	예	현재 리전에서 계정당 허용되는 API StartDocumentClassificationJob의 최대 활성 작업 수
초당 트랜잭션의 StartDocumentClassificationJob 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 1	아니요	현재 리전에서 계정당 초당 허용되는 최대 StartDocumentClassificationJob 요청 수입니다.
StartDominantLanguageDetectionJob 최대 활성 작업	지원되는 각 리전: 10개	예	현재 리전에서 계정당 허용되는 API StartDominantLanguageDetectionJob의 최대 활성 작업 수

이름	기본값	조정 가능	설명
초당 트랜잭션의 StartDominantLanguageDetectionJob 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 1	아니요	현재 리전에서 계정당 초당 허용되는 최대 StartDominantLanguageDetectionJob 요청 수입니다.
StartEntitiesDetectionJob 최대 활성 작업	지원되는 각 리전: 10개	예	현재 리전에서 계정당 허용되는 API StartEntitiesDetectionJob의 최대 활성 작업 수
초당 트랜잭션의 StartEntitiesDetectionJob 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 1	아니요	현재 리전에서 계정당 초당 허용되는 최대 StartEntitiesDetectionJob 요청 수입니다.
StartEventsDetectionJob 최대 활성 작업	지원되는 각 리전: 10개	예	현재 리전에서 계정당 허용되는 API StartEventsDetectionJob의 최대 활성 작업 수
초당 트랜잭션의 StartEventsDetectionJob 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 1	아니요	현재 리전에서 계정당 초당 허용되는 최대 StartEventsDetectionJob 요청 수입니다.
StartFlywheelIteration 최대 동시 플라이휠 반복 횟수	지원되는 각 리전: 10개	예	현재 리전에서 계정당 동시에 실행할 수 있는 최대 플라이휠 반복 횟수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
StartKeyPhrasesDetectionJob 최대 활성 작업	지원되는 각 리전: 10개	예	현재 리전에서 계정당 허용되는 API StartKeyPhrasesDetectionJob의 최대 활성 작업 수
초당 트랜잭션의 StartKeyPhrasesDetectionJob 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 1	아니요	현재 리전에서 계정당 초당 허용되는 최대 StartKeyPhrasesDetectionJob 요청 수입니다.
StartPiiEntitiesDetectionJob 최대 활성 작업	지원되는 각 리전: 10개	예	현재 리전에서 계정당 허용되는 API StartPiiEntitiesDetectionJob의 최대 활성 작업 수
초당 트랜잭션의 StartPiiEntitiesDetectionJob 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 1	아니요	현재 리전에서 계정당 초당 허용되는 최대 StartPiiEntitiesDetectionJob 요청 수입니다.
StartSentimentDetectionJob 최대 활성 작업	지원되는 각 리전: 10개	예	현재 리전에서 계정당 허용되는 API StartSentimentDetectionJob의 최대 활성 작업 수
초당 트랜잭션의 StartSentimentDetectionJob 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 1	아니요	현재 리전에서 계정당 초당 허용되는 최대 StartSentimentDetectionJob 요청 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
StartTargetedSentimentDetectionJob 최대 활성 작업	지원되는 각 리전: 10개	예	현재 리전에서 계정당 허용되는 API StartTargetedSentimentDetectionJob의 최대 활성 작업 수
초당 트랜잭션의 StartTargetedSentimentDetectionJob 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 1	아니요	현재 리전에서 계정당 초당 허용되는 최대 StartTargetedSentimentDetectionJob 요청 수입니다.
StartTopicsDetectionJob 최대 활성 작업	지원되는 각 리전: 10개	예	현재 리전에서 계정당 허용되는 API StartTopicsDetectionJob의 최대 활성 작업 수
초당 트랜잭션의 StartTopicsDetectionJob 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 1	아니요	현재 리전에서 계정당 초당 허용되는 최대 StartTopicsDetectionJob 요청 수입니다.
초당 트랜잭션의 StopDominantLanguageDetectionJob 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 1	아니요	현재 리전에서 계정당 초당 허용되는 최대 StopDominantLanguageDetectionJob 요청 수입니다.
초당 트랜잭션의 StopEntitiesDetectionJob 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 1	아니요	현재 리전에서 계정당 초당 허용되는 최대 StopEntitiesDetectionJob 요청 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
초당 트랜잭션의 StopEventsDetectionJob 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 1	아니요	현재 리전에서 계정당 초당 허용되는 최대 StopEventsDetectionJob 요청 수입니다.
초당 트랜잭션의 StopKeyPhrasesDetectionJob 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 1	아니요	현재 리전에서 계정당 초당 허용되는 최대 StopKeyPhrasesDetectionJob 요청 수입니다.
초당 트랜잭션의 StopPiiEntitiesDetectionJob 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 1	아니요	현재 리전에서 계정당 초당 허용되는 최대 StopPiiEntitiesDetectionJob 요청 수입니다.
초당 트랜잭션의 StopSentimentDetectionJob 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 1	아니요	현재 리전에서 계정당 초당 허용되는 최대 StopSentimentDetectionJob 요청 수입니다.
초당 트랜잭션의 StopTargetedSentimentDetectionJob 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 1	아니요	현재 리전에서 계정당 초당 허용되는 최대 StopTargetedSentimentDetectionJob 요청 수입니다.
초당 트랜잭션의 StopTrainingDocumentClassifier 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 1	아니요	현재 리전에서 계정당 초당 허용되는 최대 StopTrainingDocumentClassifier 요청 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
초당 트랜잭션의 StopTrainingEntity Recognizer 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 1	아니요	현재 리전에서 계정당 초당 허용되는 최대 StopTrainingEntity Recognizer 요청 수입니다.
초당 트랜잭션의 TagResource 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 1	아니요	현재 리전에서 계정당 초당 허용되는 TagResource 요청의 최대 개수입니다.
초당 트랜잭션의 UntagResource 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 1	아니요	현재 리전에서 계정당 초당 허용되는 UntagResource 요청의 최대 개수입니다.

자세한 내용은 Amazon Comprehend 개발자 안내서의 가이드라인 및 할당량을 참조하세요.

Amazon Comprehend Medical 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(오하이오)	us-east-2	comprehendmedical.us-east-2.amazonaws.com comprehendmedical-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	comprehendmedical.us-east-1.amazonaws.com comprehendmedical-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
미국 서부(오레곤)	us-west-2	comprehendmedical.us-west-2.amazonaws.com comprehendmedical-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	comprehendmedical.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
캐나다(중부)	ca-central-1	comprehendmedical.ca-central-1.amazonaws.com comprehendmedical-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
유럽(아일랜드)	eu-west-1	comprehendmedical.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(런던)	eu-west-2	comprehendmedical.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud(	us-gov-west-1	comprehendmedical.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 서부)		comprehendmedical-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
DetectEntities 작업의 초당 문자 수(CPS)	지원되는 각 리전: 40,000개	예	DetectEntities 작업의 초당 최대 문자 수(CPS)입니다.
DetectEntities-v2 작업의 초당 문자 수(CPS)	지원되는 각 리전: 40,000개	예	DetectEntities-v2 작업의 초당 최대 문자 수(CPS)입니다.
DetectPHI 작업의 초당 문자 수(CPS)	지원되는 각 리전: 40,000개	예	DetectPHI 작업의 초당 최대 문자 수(CPS)입니다.
InferICD10CM 작업의 초당 문자 수(CPS)	지원되는 각 리전: 40,000개	예	InferICD10CM 작업의 초당 최대 문자 수(CPS)입니다.
InferRxNorm 작업의 초당 문자 수(CPS)	지원되는 각 리전: 40,000개	예	InferRxNorm 작업의 초당 최대 문자 수(CPS)입니다.
InferSNOMEDCT 작업의 초당 문자 수(CPS)	지원되는 각 리전: 5,000개	예	InferSNOMEDCT 작업의 초당 최대 문자 수(CPS)입니다.
최대 배치 작업 크기(배치 작업으로 제출된 모든 파일의 합계)입니다.	지원되는 각 리전: 1기가바이트	아니요	최대 배치 작업 크기(배치 작업으로 제출된 모든 파일의 합계)입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
InferSNOMEDCT의 최대 문서 크기(UTF-8 문자)	지원되는 각 리전: 5KB	아니요	InferSNOMEDCT의 최대 문서 크기(UTF-8 문자)입니다.
DetectEntities 작업의 최대 문서 크기(UTF-8 문자)	지원되는 각 리전: 20킬로바이트	아니요	DetectEntities 작업의 최대 문서 크기(UTF-8 문자)입니다.
DetectEntities-v2 작업의 최대 문서 크기(UTF-8 문자)	지원되는 각 리전: 20킬로바이트	아니요	DetectEntities-v2 작업의 최대 문서 크기(UTF-8 문자)입니다.
DetectPHI 작업의 최대 문서 크기(UTF-8 문자)	지원되는 각 리전: 20킬로바이트	아니요	DetectPHI 작업의 최대 문서 크기(UTF-8 문자)입니다.
InferICD10CM 작업의 최대 문서 크기(UTF-8 문자)	지원되는 각 리전: 10킬로바이트	아니요	InferICD10CM 작업의 최대 문서 크기(UTF-8 문자)입니다.
InferRxNorm 작업의 최대 문서 크기(UTF-8 문자)	지원되는 각 리전: 10킬로바이트	아니요	InferRxNorm 작업의 최대 문서 크기(UTF-8 문자)입니다.
InferSNOMEDCT 배치 작업의 최대 개별 파일 크기	지원되는 각 리전: 5KB	아니요	InferSNOMEDCT 배치 작업의 최대 개별 파일 크기입니다.
배치 작업의 최대 개별 파일 크기	지원되는 각 리전: 40KB	아니요	배치 작업의 최대 개별 파일 크기입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
배치 작업의 최소 크기(모든 파일)	지원되는 각 리전: 1바이트	아니요	배치 작업의 최소 크기(모든 파일)입니다.
온톨로지(ICD10, RxNNorm, SNOMEDCT) 연결 최대 배치 작업 크기(배치 작업으로 제출된 모든 파일의 합계)입니다.	지원되는 각 리전: 1기가바이트	아니요	온톨로지(ICD10, RxNNorm, SNOMEDCT) 연결 최대 배치 작업 크기(배치 작업으로 제출된 모든 파일의 합계)입니다.
DescribeEntitiesDetectionV2Job 작업의 초당 트랜잭션 수(TPS)	지원되는 각 리전: 10	예	DescribeEntitiesDetectionV2Job 작업의 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.
DescribeICD10CMInferenceJob 작업의 초당 트랜잭션 수(TPS)	지원되는 각 리전: 10개	예	DescribeICD10CMInferenceJob 작업의 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.
DescribePHIDetectionJob 작업의 초당 트랜잭션 수(TPS)	지원되는 각 리전: 10개	예	DescribePHIDetectionJob 작업의 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.
DescribeRxNormInferenceJob 작업의 초당 트랜잭션 수(TPS)	지원되는 각 리전: 10개	예	DescribeRxNormInferenceJob 작업의 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.
DetectEntities 작업의 초당 트랜잭션 수(TPS)	지원되는 각 리전: 40개	아니요	DetectEntities 작업의 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
DetectEntities-v2 작업의 초당 트랜잭션 수(TPS)	지원되는 각 리전: 40개	아니요	DetectEntities-v2 작업의 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.
DetectPHI 작업의 초당 트랜잭션 수(TPS)	지원되는 각 리전: 40개	아니요	DetectPHI 작업의 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.
InferICD10CM 작업의 초당 트랜잭션 수(TPS)	지원되는 각 리전: 40개	아니요	InferICD10CM 작업의 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.
InferRxNorm 작업의 초당 트랜잭션 수(TPS)	지원되는 각 리전: 40개	아니요	InferRxNorm 작업의 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.
InferSNOMEDCT 작업의 초당 트랜잭션 수(TPS)	지원되는 각 리전: 2	아니요	InferSNOMEDCT 작업의 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.
ListEntitiesDetectionV2Jobs 작업의 초당 트랜잭션 수(TPS)	지원되는 각 리전: 10개	예	ListEntitiesDetectionV2Jobs 작업의 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.
ListICD10CMInferenceJobs 작업의 초당 트랜잭션 수(TPS)	지원되는 각 리전: 10개	예	ListICD10CMInferenceJobs 작업의 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.
ListPHIDetectionJobs 작업의 초당 트랜잭션 수(TPS)	지원되는 각 리전: 10개	예	ListPHIDetectionJobs 작업의 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
ListRxNormInferenceJobs 작업의 초당 트랜잭션 수(TPS)	지원되는 각 리전: 10개	예	ListRxNormInferenceJobs 작업의 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.
StartEntitiesDetectionV2Job 작업의 초당 트랜잭션 수(TPS)	지원되는 각 리전: 5개	예	StartEntitiesDetectionV2Job 작업의 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.
StartICD10CMInferenceJob 작업의 초당 트랜잭션 수(TPS)	지원되는 각 리전: 5개	예	StartICD10CMInferenceJob 작업의 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.
StartPHIDetectionJob 작업의 초당 트랜잭션 수(TPS)	지원되는 각 리전: 5개	예	StartPHIDetectionJob 작업의 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.
StartRxNormInferenceJob 작업의 초당 트랜잭션 수(TPS)	지원되는 각 리전: 5개	예	StartRxNormInferenceJob 작업의 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.
StartSNOMEDCTInferenceJob 작업의 초당 트랜잭션 수(TPS)	지원되는 각 리전: 5	아니요	StartSNOMEDCTInferenceJob 작업의 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.
StopEntitiesDetectionV2Job 작업의 초당 트랜잭션 수(TPS)	지원되는 각 리전: 5개	예	StopEntitiesDetectionV2Job 작업의 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
StopICD10CMInferenceJob 작업의 초당 트랜잭션 수(TPS)	지원되는 각 리전: 5개	예	StopICD10CMInferenceJob 작업의 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.
StopPHIDetectionJob 작업의 초당 트랜잭션 수(TPS)	지원되는 각 리전: 5개	예	StopPHIDetectionJob 작업의 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.
StopRxNormInferenceJob 작업의 초당 트랜잭션 수(TPS)	지원되는 각 리전: 5개	예	StopRxNormInferenceJob 작업의 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.
StopSNOMEDCTInferenceJob 작업의 초당 트랜잭션 수(TPS)	지원되는 각 리전: 5개	예	StopSNOMEDCTInferenceJob 작업의 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.

AWS Compute Optimizer 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	compute-optimizer.us-east-2.amazonaws.com compute-optimizer.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	compute-optimizer.us-east-1.amazonaws.com compute-optimizer.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	compute-optimizer.us-west-1.amazonaws.com compute-optimizer.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
미국 서부(오레곤)	us-west-2	compute-optimizer.us-west-2.amazonaws.com compute-optimizer.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	compute-optimizer.af-south-1.amazonaws.com compute-optimizer.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	compute-optimizer.ap-east-1.amazonaws.com compute-optimizer.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	compute-optimizer.ap-south-2.amazonaws.com compute-optimizer.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	compute-optimizer.ap-southeast-3.amazonaws.com compute-optimizer.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	compute-optimizer.ap-southeast-4.amazonaws.com compute-optimizer.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	compute-optimizer.ap-south-1.amazonaws.com compute-optimizer.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	compute-optimizer.ap-northeast-3.amazonaws.com compute-optimizer.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	compute-optimizer.ap-northeast-2.amazonaws.com compute-optimizer.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	compute-optimizer.ap-southeast-1.amazonaws.com compute-optimizer.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	compute-optimizer.ap-southeast-2.amazonaws.com compute-optimizer.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	compute-optimizer.ap-northeast-1.amazonaws.com compute-optimizer.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	compute-optimizer.ca-central-1.amazonaws.com compute-optimizer.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	compute-optimizer.eu-central-1.amazonaws.com compute-optimizer.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	compute-optimizer.eu-west-1.amazonaws.com compute-optimizer.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	compute-optimizer.eu-west-2.amazonaws.com compute-optimizer.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(밀라노)	eu-south-1	compute-optimizer.eu-south-1.amazonaws.com compute-optimizer.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	compute-optimizer.eu-west-3.amazonaws.com compute-optimizer.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(스페인)	eu-south-2	compute-optimizer.eu-south-2.amazonaws.com compute-optimizer.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	compute-optimizer.eu-north-1.amazonaws.com compute-optimizer.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(취리히)	eu-central-2	compute-optimizer.eu-central-2.amazonaws.com compute-optimizer.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	compute-optimizer.il-central-1.amazonaws.com compute-optimizer.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
중동(바레인)	me-south-1	compute-optimizer.me-south-1.amazonaws.com compute-optimizer.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
중동(UAE)	me-central-1	compute-optimizer.me-central-1.amazonaws.com compute-optimizer.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	compute-optimizer.sa-east-1.amazonaws.com compute-optimizer.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	compute-optimizer-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	compute-optimizer-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Note

AWS Compute Optimizer 는 IPv4 및 IPv6 요청을 사용하여 서비스에 액세스할 수 있도록 듀얼 스택 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 듀얼 스택 엔드포인트를 참조하세요.

Service quotas

이름	기본값	조정 가능	설명
계정 한 개에 대해 초당 API 직접 호출 수	각 지원되는 리전: 5개	아니요	계정별 초당 API 직접 호출 수.

AWS Config 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(오하이오)	us-east-2	config.us-east-2.amazonaws.com config-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	config.us-east-1.amazonaws.com config-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	config.us-west-1.amazonaws.com config-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
미국 서부(오레곤)	us-west-2	config.us-west-2.amazonaws.com config-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	config.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	config.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	config.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	config.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	config.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	config.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	config.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
아시아 태평양(뉴질랜드)	ap-southeast-6	config.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	config.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	config.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	config.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	config.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(타이베이)	ap-east-2	config.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	config.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	config.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
캐나다(중부)	ca-central-1	config.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	config.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	config.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(아일랜드)	eu-west-1	config.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(런던)	eu-west-2	config.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(밀라노)	eu-south-1	config.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(파리)	eu-west-3	config.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(스페인)	eu-south-2	config.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	config.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(취리히)	eu-central-2	config.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	config.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
멕시코(중부)	mx-central-1	config.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
중동(바레인)	me-south-1	config.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
중동(UAE)	me-central-1	config.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	config.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	config.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	config.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

리소스 태그

이름	기본값	조정 가능
리소스당 최대 태그 수	50	아니요

AWS Config 규칙

이름	기본값	조정 가능
계정당 리전당 최대 AWS Config 규칙 수	1000	아니요

단일 계정 적합성 팩

이름	기본값	조정 가능
계정당 최대 적합성 팩 수	50	아니요
적합성 팩당 최대 AWS Config 규칙 수	130	아니요

> **Note**
>
> AWS Config 적합성 팩의 규칙은 계정당 리전당 최대 AWS Config 규칙 수에 대한 할당량에 포함됩니다.

조직 적합성 팩

이름	기본값	조정 가능
조직당 최대 적합성 팩 수	50	아니요
조직 적합성 팩당 최대 AWS Config 규칙 수	130	아니요

> **Note**
>
> 조직 수준에서 배포하면 하위 계정의 할당량으로 계산됩니다. 적합성 팩의 AWS Config 규칙은 계정당 리전당 최대 AWS Config 규칙 수에 대한 할당량으로 계산됩니다.

애그리게이터

이름	기본값	조정 가능
최대 구성 집계기 수	50	예
집계기의 최대 계정 수	10000	아니요

이름	기본값	조정 가능
모든 집계기에 대해 주당 추가 또는 삭제된 최대 계정 수	1000	예

> **Note**
>
> 조직 수준 애그리게이터와 개별 계정 애그리게이터는 모두 최대 구성 애그리게이터 수 할당량에 포함됩니다.

고급 쿼리

이름	기본값	조정 가능
단일 계정 및 리전에 저장된 최대 쿼리 수	300	예

Amazon Connect 고객 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	connect.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		connect-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 서부(오리곤)	us-west-2	connect.us-west-2.amazonaws.com connect-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	connect.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	connect.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	connect.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	connect.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	connect.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	connect.ca-central-1.amazonaws.com connect-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	connect.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	connect.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	connect.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

고객 Contact Lens 엔드포인트 연결

고객 Contact Lens 연결 서비스에는 다음과 같은 엔드포인트가 있습니다.

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	contact-lens.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
미국 서부(오리곤)	us-west-2	contact-lens.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	contact-lens.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	contact-lens.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	contact-lens.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	contact-lens.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	contact-lens.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
캐나다(중부)	ca-central-1	contact-lens.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	contact-lens.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(런던)	eu-west-2	contact-lens.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

고객 참가자 서비스 엔드포인트 연결

Connect Customer Participant Service에는 다음과 같은 엔드포인트가 있습니다.

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	participant.connect.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		participant.connect-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
미국 서부(오레곤)	us-west-2	participant.connect.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		participant.connect-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	participant.connect.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	participant.connect.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	participant.connect.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	participant.connect.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	participant.connect.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	participant.connect.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	participant.connect.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	participant.connect.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	participant.connect.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Customer Customer Profiles 엔드포인트 연결

고객 프로필 연결 서비스에는 다음과 같은 엔드포인트가 있습니다.

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	profile.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		profile-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		profile-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		profile.us-east-1.api.aws	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 서부(오리곤)	us-west-2	profile.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		profile-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		profile.us-west-2.api.aws	HTTPS
		profile-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	profile.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		profile.af-south-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	profile.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		profile.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	profile.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		profile.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	profile.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		profile.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	profile.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		profile.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	profile.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		profile.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		profile-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		profile-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	profile.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		profile.eu-central-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(런던)	eu-west-2	profile.eu-west-2.amazonaws.com profile.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS

AppIntegrations 서비스 엔드포인트

AppIntegrations 서비스에는 다음과 같은 엔드포인트가 있습니다.

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	app-integrations.us-east-1.amazonaws.com app-integrations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
미국 서부(오리곤)	us-west-2	app-integrations.us-west-2.amazonaws.com app-integrations-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	app-integrations.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	app-integrations.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	app-integrations.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	app-integrations.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	app-integrations.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	app-integrations.ca-central-1.amazonaws.com app-integrations-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	app-integrations.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	app-integrations.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS

Customer Cases 엔드포인트 연결

Connect Customer Cases에는 다음과 같은 엔드포인트가 있습니다.

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	cases.us-east-1.amazonaws.com cases-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
미국 서부(오리곤)	us-west-2	cases.us-west-2.amazonaws.com cases-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	cases.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	cases.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	cases.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	cases.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	cases.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
캐나다(중부)	ca-central-1	cases.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	cases.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(런던)	eu-west-2	cases.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Customer Voice ID 엔드포인트 연결

Connect Customer Voice ID에는 다음과 같은 엔드포인트가 있습니다.

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	voiceid.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		voiceid-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
미국 서부(오레곤)	us-west-2	voiceid.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		voiceid-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	voiceid.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	voiceid.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	voiceid.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
캐나다(중부)	ca-central-1	voiceid.ca-central-1.amazonaws.com voiceid-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	voiceid.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(런던)	eu-west-2	voiceid.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Amazon Q in Connect 엔드포인트

Amazon Q in Connect에는 다음과 같은 엔드포인트가 있습니다.

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	wisdom.us-east-1.amazonaws.com ui.wisdom.us-east-1.prod.internal.clover.aws.dev wisdom-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS	
미국 서부(오리곤)	us-west-2	wisdom.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
		ui.wisdom.us-west-2.prod.internal.clover.aws.dev wisdom-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	wisdom.ap-northeast-2.amazonaws.com ui.wisdom.ap-northeast-2.prod.internal.clover.aws.dev	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	wisdom.ap-southeast-1.amazonaws.com ui.wisdom.ap-southeast-1.prod.internal.clover.aws.dev	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	wisdom.ap-southeast-2.amazonaws.com ui.wisdom.ap-southeast-2.prod.internal.clover.aws.dev	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	wisdom.ap-northeast-1.amazonaws.com ui.wisdom.ap-northeast-1.prod.internal.clover.aws.dev	HTTPS HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	wisdom.ca-central-1.amazonaws.com ui.wisdom.ca-central-1.prod.internal.clover.aws.dev wisdom-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	wisdom.eu-central-1.amazonaws.com ui.wisdom.eu-central-1.prod.internal.clover.aws.dev	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
유럽(런던)	eu-west-2	wisdom.eu-west-2.amazonaws.com ui.wisdom.eu-west-2.prod.internal.clover.aws.dev	HTTPS HTTPS	

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
AWS 인스턴스당 Lambda 함수	지원되는 각 지역: 50	예	현재 리전의이 인스턴스에서 생성할 수 있는 AWS Lambda 함수의 최대 수입니다.
대기열당 추가 이메일 주소	지원되는 각 리전: 49	예	현재 리전의이 인스턴스에서 대기열과 연결할 수 있는 추가 이메일 주소의 최대 수입니다.
인스턴스당 에이전트 상태	지원되는 각 리전: 50	아니요	현재 리전의 이 인스턴스에서 생성할 수 있는 에이전트 상태의 최대 수입니다. 이 한도는 늘릴 수 없습니다.
일정당 에이전트	지원되는 각 리전: 5,000개	아니요	현재 리전의 일정당 최대 에이전트 수입니다.
인력 그룹당 에이전트	지원되는 각 리전: 350	아니요	현재 리전의 인력 그룹당 최대 에이전트 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Amazon Connect 인스턴스 수	지원되는 각 지역: 2	예	현재 리전의 이 계정에서 생성할 수 있는 최대 Amazon Connect 인스턴스 수입니다.
인스턴스당 Amazon Lex V2 봇 별칭	지원되는 각 리전: 100	예	이 인스턴스에서 사용할 수 있는 Amazon Lex V2 봇 별칭의 최대 수
인스턴스당 Amazon Lex 봇 수	지원되는 각 리전: 70	예	현재 리전의 이 인스턴스에서 사용할 수 있는 Amazon Lex 봇의 최대 수입니다.
인스턴스당 Amazon Pinpoint 애플리케이션 통합 연결	지원되는 각 리전: 1	아니요	현재 리전의 이 인스턴스에서 생성할 수 있는 Amazon Pinpoint 애플리케이션 통합 연결의 최대 수입니다.
인스턴스당 애플리케이션 통합 연결	지원되는 각 지역: 25	예	현재 리전의 이 인스턴스에서 생성할 수 있는 애플리케이션 통합 연결의 최대 수입니다.
데이터 테이블당 속성	지원되는 각 리전: 100	아니요	데이터 테이블당 정의할 수 있는 최대 속성 수입니다.
인스턴스당 용량 계획 재정의 업로드	지원되는 각 리전: 5,000개	아니요	현재 리전의 인스턴스당 용량 계획 재정의 업로드의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
인스턴스당 용량 계획 사용자 데이터 업로드	지원되는 각 리전: 500개	아니요	현재 리전의 인스턴스당 용량 계획 사용자 데이터 업로드의 최대 수입니다.
인스턴스당 용량 계획 시나리오	지원되는 각 리전: 500개	아니요	현재 리전의 이 인스턴스에서 생성할 수 있는 용량 계획 시나리오의 최대 수입니다.
인스턴스당 용량 계획	지원되는 각 리전: 500개	아니요	현재 리전의 이 인스턴스에서 생성할 수 있는 용량 계획의 최대 수입니다.
인스턴스당 Cases 도메인 통합 연결	지원되는 각 리전: 1	아니요	현재 리전의 이 인스턴스에서 생성할 수 있는 Cases 도메인 통합 연결의 최대 수입니다.
인스턴스당 동시 활성 직접 호출	지원되는 각 리전: 10개	예	현재 리전의 이 인스턴스에 포함할 수 있는 동시 활성 직접 호출의 최대 수입니다. 이를 초과하면 연락처는 빠르고 바쁜 톤을 듣게 됩니다. 이는 직접 호출된 번호에 대한 전송 경로를 사용할 수 없음을 나타냅니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
인스턴스당 동시 활성 채팅	지원되는 각 리전: 500	예	현재 리전의 이 인스턴스에 포함할 수 있는 동시 활성 채팅의 최대 수입니다. 이 값을 초과하면 추가 채팅 세션을 시작할 수 없습니다.
인스턴스당 동시 활성 이메일	지원되는 각 리전: 1,000	예	현재 리전의 이 인스턴스에 포함할 수 있는 동시 활성 이메일의 최대 수입니다. 이 값을 초과할 경우 추가 이메일을 생성할 수 없습니다.
인스턴스별 동시 활성 작업	지원되는 각 리전: 2,500	예	현재 리전의 이 인스턴스에 포함할 수 있는 동시 활성 작업의 최대 수입니다. 이 값을 초과할 경우 추가 작업을 생성할 수 없습니다.
인스턴스당 동시 캠페인 활성 직접 호출	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전의 이 인스턴스에 포함할 수 있는 동시 캠페인 활성 직접 호출의 최대 수입니다. 이를 초과하면 연락처는 빠르고 바쁜 톤을 듣게 됩니다. 이는 직접 호출된 번호에 대한 전송 경로를 사용할 수 없음을 나타냅니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
인스턴스당 동시 업로드	지원되는 각 리전: 20	아니요	현재 리전의 인스턴스에 대해 한 번에 처리할 수 있는 최대 업로드 수입니다.
인스턴스당 AI 에이전트 어시스턴트 통합 연결 연결	지원되는 각 리전: 1	아니요	현재 리전의이 인스턴스에서 생성할 수 있는 Connect AI 에이전트 어시스턴트 통합 연결의 최대 수입니다.
인스턴스당 AI 에이전트 지식 기반 통합 연결 연결	지원되는 각 리전: 10	아니요	현재 리전의이 인스턴스에서 생성할 수 있는 Connect AI 에이전트 지식 기반 통합 연결의 최대 수입니다.
인스턴스당 AI 에이전트 메시지 템플릿 통합 연결	지원되는 각 리전: 1	아니요	현재 리전의이 인스턴스에서 생성할 수 있는 Connect AI 에이전트 메시지 템플릿 통합 연결의 최대 수입니다.
인스턴스당 AI 에이전트 빠른 응답 통합 연결	지원되는 각 리전: 1	아니요	현재 리전의이 인스턴스에서 생성할 수 있는 Connect AI 에이전트 빠른 응답 통합 연결의 최대 수입니다.
계정당 Contact Lens 커넥터	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전의이 AWS 계정에서 생성할 수 있는 Contact Lens 커넥터의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
인스턴스당 고객 응대 흐름	지원되는 각 리전: 100	예	현재 리전의 이 인스턴스에서 생성할 수 있는 고객 응대 흐름의 최대 수입니다.
인스턴스당 데이터 테이블	지원되는 각 리전: 100	예	Amazon Connect 인스턴스당 생성할 수 있는 최대 데이터 테이블 수입니다.
인스턴스당 이메일 주소	지원되는 각 리전: 100	예	현재 리전의 이 인스턴스에 포함할 수 있는 이메일 주소의 최대 수입니다.
인스턴스당 이벤트 통합 연결	지원되는 각 리전: 10개	예	현재 리전의 이 인스턴스에서 생성할 수 있는 이벤트 통합 연결의 최대 수입니다.
계정당 외부 음성 전송 커넥터	지원되는 각 리전: 0	예	현재 리전의이 AWS 계정에서 생성할 수 있는 외부 음성 전송 커넥터의 최대 수입니다.
인스턴스당 파일 스캐너 통합 연결	지원되는 각 리전: 1	아니요	현재 리전의 이 인스턴스에서 생성할 수 있는 파일 스캐너 통합 연결의 최대 수입니다.
용량 계획 재정의의 업로드당 파일 크기	각 지원되는 리전: 250명	아니요	현재 리전의 인스턴스에 대해 용량 계획 재정의 파일 업로드가 가능한 최대 메가바이트 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
용량 계획 사용자 데이터의 업로드당 파일 크기	지원되는 각 리전: 1,000	아니요	현재 리전의 인스턴스에 대해 용량 계획 사용자 데이터 파일 업로드가 가능한 최대 메가바이트 수입니다.
예측 재정의의 업로드당 파일 크기	각 지원되는 리전: 250명	아니요	현재 리전의 인스턴스에 대해 예측 재정의 파일 업로드가 가능한 최대 메가바이트 수입니다.
기록 실제의 업로드당 파일 크기	지원되는 각 리전: 1,000	아니요	현재 리전의 인스턴스에 대해 기록 실제 업로드가 가능한 최대 메가바이트 수입니다.
인스턴스당 흐름 모듈	지원되는 각 리전: 200	예	현재 리전에서 인스턴스당 생성할 수 있는 흐름 모듈의 최대 수입니다.
인스턴스당 예측 그룹	지원되는 각 리전: 500개	아니요	현재 리전의 이 인스턴스에서 생성할 수 있는 예측 그룹의 최대 수입니다.
인스턴스당 예측 재정의 업로드	지원되는 각 리전: 500개	아니요	현재 리전의 인스턴스당 예측 재정의 업로드의 최대 수입니다.
과거 실제 15분 또는 30분 간격 집계 파일 크기 제한	지원되는 각 리전: 2,000	아니요	현재 리전의 인스턴스에 대해 15분 또는 30분 간격으로 집계된 모든 과거 실제 파일의 최대 총 메가바이트 크기입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
과거 실제 15분 또는 30분 간격 파일 수	지원되는 각 리전: 300	아니요	현재 리전의 인스턴스당 간격이 15분 또는 30분인 기록 실제 파일의 최대 수입니다.
과거 실제 일일 간격 집계 파일 크기 제한	지원되는 각 리전: 2,000	아니요	현재 리전의 인스턴스에 대해 일일 간격이 집계된 모든 과거 실제 파일의 최대 총 크기입니다.
과거 실제 일일 간격 파일 수	지원되는 각 리전: 300	아니요	현재 리전의 인스턴스당 일별 간격이 있는 과거 실제 파일의 최대 수입니다.
인스턴스당 작업 시간	지원되는 각 리전: 100	예	현재 리전의 이 인스턴스에서 생성할 수 있는 최대 작업 시간 수입니다.
인스턴스당 외부 음성 시스템의 최대 활성 레코딩 세션	지원되는 각 리전: 10개	예	현재 리전의 Amazon Connect 인스턴스당 포함할 수 있는 외부 음성 시스템의 최대 활성 레코딩 세션 수입니다. 이 값을 초과하면 추가 분석 세션을 시작할 수 없습니다.
인스턴스당 알림	지원되는 각 리전: 100	예	현재 리전의이 인스턴스에서 생성할 수 있는 최대 알림 수입니다.
인스턴스당 전화번호	지원되는 각 리전: 5개	예	현재 리전에서 이 인스턴스에 대해 신청할 수 있는 최대 전화 번호 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
사전 정의된 속성	지원되는 각 리전: 150	예	현재 리전에서 인스턴스당 생성할 수 있는 사전 정의된 속성의 최대 수입니다.
데이터 테이블당 기본 속성	지원되는 각 리전: 5	아니요	데이터 테이블당 정의할 수 있는 기본(키) 속성의 최대 수입니다.
에이전트당 숙련도	지원되는 각 리전: 20개	예	현재 리전에서 에이전트와 연결할 수 있는 최대 숙련도 수입니다.
인스턴스당 프롬프트	지원되는 각 리전: 500	예	현재 리전의 이 인스턴스에서 생성할 수 있는 프롬프트의 최대 수입니다.
예측 그룹당 대기열	지원되는 각 리전: 200	아니요	지정된 예측 그룹에 포함할 수 있는 최대 대기열 수입니다.
인스턴스당 대기열	지원되는 각 리전: 100	예	현재 리전의 이 인스턴스에서 생성할 수 있는 대기열의 최대 수입니다.
인스턴스당 라우팅 프로필당 대기열	지원되는 각 지역: 50	예	현재 리전의 이 인스턴스에서 라우팅 프로필당 생성할 수 있는 대기열의 최대 수입니다.
인스턴스당 빠른 연결	지원되는 각 리전: 100	예	현재 리전의 이 인스턴스에서 생성할 수 있는 빠른 연결/전송 대상의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
AssociateApprovedOrigin API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 AssociateApprovedOrigin API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
AssociateBot API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 AssociateBot API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
AssociateContactWithUser API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 AssociateContactWithUser API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 추가 요청을 거부합니다.
AssociateDefaultVocabulary API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 AssociateDefaultVocabulary API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
AssociateHoursOfOperations API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 AssociateHoursOfOperations API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
AssociateInstanceStorageConfig API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 AssociateInstanceStorageConfig API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
AssociateLambdaFunction API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 AssociateLambdaFunction API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
AssociateLexBot API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 AssociateLexBot API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
AssociatePhoneNumberContactFlow API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 AssociatePhoneNumberContactFlow API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
AssociateQueueEmailAddresses API 요청 속도	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	초당 허용되는 AssociateQueueEmailAddresses API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
AssociateQueueQuickConnects API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 AssociateQueueQuickConnects API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
AssociateRoutingProfileQueues API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 AssociateRoutingProfileQueues API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
AssociateSecurityKey API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 AssociateSecurityKey API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
AssociateSecurityProfiles API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 AssociateSecurityProfiles API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 추가 요청을 거부합니다.
AssociateUserProficiencies API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 AssociateUserProficiencies API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
AssociateWorkspace API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 AssociateWorkspace API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
BatchCreateDataTableValue API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 BatchCreateDataTableValue API 요청의 최대 수입니다.
BatchDeleteDataTableValue API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 BatchDeleteDataTableValue API 요청의 최대 수입니다.
BatchDescribeDataTableValue API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 최대 BatchDescribeDataTableValue API 요청 수입니다.
BatchPutContact API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 10	예	초당 허용되는 BatchPutContact API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
BatchUpdateDataTableValue API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 최대 BatchUpdateDataTableValue API 요청 수입니다.
ClaimPhoneNumber API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 ClaimPhoneNumber API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
CreateAgentStatus API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 CreateAgentStatus API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
CreateContactFlow API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 CreateContactFlow API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
CreateContactFlowModule API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 CreateContactFlowModule API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
CreateDataTable API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 CreateDataTable API 요청의 최대 수입니다.
CreateDataTableAttribute API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 CreateDataTableAttribute API 요청의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
CreateHoursOfOperation API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 CreateHoursOfOperation API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
CreateHoursOfOperationOverride API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 CreateHoursOfOperationOverride API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
CreateInstance API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 0.1	예	초당 허용되는 CreateInstance API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
CreateIntegrationAssociation API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 CreateIntegrationAssociation API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
CreateNotification API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 CreateNotification API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
CreateParticipant API 요청 속도	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	초당 허용되는 CreateParticipant API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
CreatePredefinedAttribute API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 CreatePredefinedAttribute API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
CreatePushNotificationRegistration API 요청 속도	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	초당 허용되는 CreatePushNotificationRegistration API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
CreateQueue API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 CreateQueue API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
CreateQuickConnect API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 CreateQuickConnect API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
CreateRoutingProfile API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 CreateRoutingProfile API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
CreateRule API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 CreateRule API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
CreateSecurityProfile API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 CreateSecurityProfile API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
CreateTaskTemplate API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 CreateTaskTemplate API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
CreateTrafficDistributionGroup API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 CreateTrafficDistributionGroup API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
CreateUseCase API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 CreateUseCase API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
CreateUser API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 CreateUser API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
CreateUserHierarchyGroup API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 CreateUserHierarchyGroup API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
CreateVocabulary API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 CreateVocabulary API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
CreateWorkspace API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 CreateWorkspace API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
CreateWorkspacePage API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 CreateWorkspacePage API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
DeleteContactFlow API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 DeleteContactFlow API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
DeleteContactFlowModule API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 DeleteContactFlowModule API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
DeleteDataTable API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 DeleteDataTable API 요청의 최대 수입니다.
DeleteDataTableAttribute API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 DeleteDataTableAttribute API 요청의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
DeleteHoursOfOperation 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 DeleteHoursOfOperation API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
DeleteHoursOfOperationOverride API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 DeleteHoursOfOperationOverride API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
DeleteInstance API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 0.1	예	초당 허용되는 DeleteInstance API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
DeleteIntegrationAssociation API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 DeleteIntegrationAssociation API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
DeleteNotification API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 DeleteNotification API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
DeletePredefinedAttribute API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 DeletePredefinedAttribute API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
DeletePushNotificationRegistration API 요청 속도	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	초당 허용되는 DeletePushNotificationRegistration API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
DeleteQuickConnect API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 DeleteQuickConnect API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
DeleteRule API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 DeleteRule API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
DeleteSecurityProfile API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 DeleteSecurityProfile API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
DeleteTaskTemplate API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 DeleteTaskTemplate API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
DeleteTrafficDistributionGroup API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 DeleteTrafficDistributionGroup API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
DeleteUseCase API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 DeleteUseCase API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
DeleteUser API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 DeleteUser API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
DeleteUserHierarchyGroup API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 DeleteUserHierarchyGroup API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
DeleteVocabulary API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 DeleteVocabulary API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
DeleteWorkspace API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 DeleteWorkspace API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
DeleteWorkspaceMedia API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 DeleteWorkspaceMedia API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
DeleteWorkspacePage API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 DeleteWorkspacePage API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
DescribeAgentStatus API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 10	예	초당 허용되는 DescribeAgentStatus API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
DescribeContact API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 10	예	초당 허용되는 DescribeContact API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
DescribeContactFlow API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 DescribeContactFlow API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
DescribeContactFlowModule API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 DescribeContactFlowModule API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
DescribeDataTable API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 DescribeDataTable API 요청의 최대 수입니다.
DescribeDataTableAttribute API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 DescribeDataTableAttribute API 요청의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
DescribeHoursOfOperation API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 10	예	초당 허용되는 DescribeHoursOfOperation API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
DescribeHoursOfOperationOverride API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 DescribeHoursOfOperationOverride API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
DescribeInstance API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 DescribeInstance API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
DescribeInstanceAttribute API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 DescribeInstanceAttribute API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
DescribeInstanceStorageConfig API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 DescribeInstanceStorageConfig API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
DescribeNotification API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 DescribeNotification API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
DescribePhoneNumber API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 DescribePhoneNumber API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
DescribePredefinedAttribute API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 10	예	초당 허용되는 DescribePredefinedAttribute API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
DescribePrompt API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 10	예	초당 허용되는 DescribePrompt API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
DescribeQueue API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 10	예	초당 허용되는 DescribeQueue API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
DescribeQuickConnect API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 10	예	초당 허용되는 DescribeQuickConnect API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
DescribeRoutingProfile API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 10	예	초당 허용되는 DescribeRoutingProfile API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
DescribeRule API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 DescribeRule API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
DescribeSecurityProfile API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 DescribeSecurityProfile API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
DescribeTrafficDistributionGroup API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 DescribeTrafficDistributionGroup API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
DescribeUser API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 10	예	초당 허용되는 DescribeUser API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
DescribeUserHierarchyGroup API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 10	예	초당 허용되는 DescribeUserHierarchyGroup API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
DescribeUserHierarchyStructure API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 10	예	초당 허용되는 DescribeUserHierarchyStructure API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
DescribeVocabulary API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 DescribeVocabulary API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
DescribeWorkspace API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 DescribeWorkspace API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
DisassociateApprovedOrigin API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 DisassociateApprovedOrigin API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
DisassociateBot API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 DisassociateBot API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
DisassociateHoursOfOperations API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 DisassociateHoursOfOperations API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
DisassociateInstanceStorageConfig API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 DisassociateInstanceStorageConfig API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
DisassociateLambdaFunction API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 DisassociateLambdaFunction API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
DisassociateLexBot API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 DisassociateLexBot API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
DisassociatePhoneNumberContactFlow API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 DisassociatePhoneNumberContactFlow API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
DisassociateQueueEmailAddresses API 요청 속도	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	초당 허용되는 DisassociateQueueEmailAddresses API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
DisassociateQueueQuickConnects API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 DisassociateQueueQuickConnects API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
DisassociateRoutingProfileQueues API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 DisassociateRoutingProfileQueues API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
DisassociateSecurityKey API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 DisassociateSecurityKey API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
DisassociateSecurityProfiles API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 DisassociateSecurityProfiles API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 추가 요청을 거부합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
DisassociateUserProficiencies API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 DisassociateUserProficiencies API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
DisassociateWorkspace API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 DisassociateWorkspace API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
DismissUserContact API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 DismissUserContact API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
EvaluateDataTableValues API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 최대 EvaluateDataTableValues API 요청 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
GetAnalyticsInsights API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 50개	예	초당 허용되는 GetAnalyticsInsights API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
GetContactAttributes API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 10	예	초당 허용되는 GetContactAttributes API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
GetContactMetrics API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 GetContactMetrics API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
GetCurrentMetricData API 요청 속도	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	초당 허용되는 GetCurrentMetricData API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
GetCurrentUserData API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 GetCurrentUserData API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
GetEffectiveHoursOfOperations API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 GetEffectiveHoursOfOperations API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
GetFederationToken API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 GetFederationToken API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
GetMetricData API 요청 속도	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	초당 허용되는 GetMetricData API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
GetMetricDataV2 API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 10	예	초당 허용되는 GetMetricDataV2 API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
GetTaskTemplate API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 GetTaskTemplate API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
GetTrafficDistribution API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 GetTrafficDistribution API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
ImportWorkspaceMedia API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 최대 ImportWorkspaceMedia API 요청 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
ListAgentStatuses API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 10	예	초당 허용되는 ListAgentStatuses API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
ListApprovedOrigins API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 ListApprovedOrigins API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
ListBots API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 ListBots API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
ListChildHoursOfOperations API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 10	예	초당 허용되는 ListChildHoursOfOperations API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
ListContactFlowModules API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 ListContactFlowModules API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
ListContactFlows API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 ListContactFlows API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
ListContactReferences API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 10	예	초당 허용되는 ListContactReferences API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
ListDataTableAttributes API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 ListDataTableAttributes API 요청의 최대 수입니다.
ListDataTablePrimaryValues API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 ListDataTablePrimaryValues API 요청의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
ListDataTableValues API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 ListDataTableValues API 요청의 최대 수입니다.
ListDataTables API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 ListDataTables API 요청의 최대 수입니다.
ListDefaultVocabularies API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 ListDefaultVocabularies API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
ListEntitySecurityProfiles API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 10	예	초당 허용되는 ListEntitySecurityProfiles API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 추가 요청을 거부합니다.
ListHoursOfOperationOverrides API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 ListHoursOfOperationOverrides API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
ListHoursOfOperations API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 10	예	초당 허용되는 ListHoursOfOperations API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
ListInstanceAttributes API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 ListInstanceAttributes API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
ListInstanceStorageConfigs 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 ListInstanceStorageConfigs API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
ListInstances API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 ListInstances API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
ListIntegrationAssociations API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 50개	예	초당 허용되는 ListIntegrationAssociations API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
ListLambdaFunctions API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 ListLambdaFunctions API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
ListLexBots API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 ListLexBots API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
ListNotifications API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 ListNotifications API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
ListPhoneNumbers API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 ListPhoneNumbers API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
ListPhoneNumbersV2 API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 ListPhoneNumbersV2 API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
ListPredefinedAttributes API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 10	예	초당 허용되는 ListPredefinedAttributes API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
ListPrompts API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 10	예	초당 허용되는 ListPrompts API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
ListQueueEmailAddresses API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 15	예	초당 허용되는 ListQueueEmailAddresses API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
ListQueueQuickConnects API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 10	예	초당 허용되는 ListQueueQuickConnects API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
ListQueues API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 10	예	초당 허용되는 ListQueues API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
ListQuickConnects API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 10	예	초당 허용되는 ListQuickConnects API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
ListRoutingProfileManualAssignmentQueues API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 ListRoutingProfileManualAssignmentQueues API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
ListRoutingProfileQueues API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 10	예	초당 허용되는 ListRoutingProfileQueues API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
ListRoutingProfiles API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 10	예	초당 허용되는 ListRoutingProfiles API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
ListRules API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 ListRules API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
ListSecurityKeys API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 ListSecurityKeys API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
ListSecurityProfileFlowModules API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 10	예	초당 허용되는 ListSecurityProfileFlowModules API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 추가 요청을 거부합니다.
ListSecurityProfilePermissions API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 ListSecurityProfilePermissions API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
ListSecurityProfiles API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 ListSecurityProfiles API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
ListTagsForResource API 요청 비율	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 ListTagsForResource API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
ListTaskTemplates API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 ListTaskTemplates API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
ListTrafficDistributionGroups API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 ListTrafficDistributionGroups API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
ListUseCases API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 ListUseCases API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
ListUserHierarchyGroups API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 10	예	초당 허용되는 ListUserHierarchyGroups API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
ListUserNotifications API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 ListUserNotifications API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
ListUserProficiencies API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 10	예	초당 허용되는 ListUserProficiencies API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
ListUsers API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 10	예	초당 허용되는 ListUsers API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
ListWorkspaceMedia API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 ListWorkspaceMedia API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
ListWorkspacePages API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 ListWorkspacePages API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
ListWorkspaces API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 ListWorkspaces API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
MonitorContact API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 MonitorContact API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
PauseContact API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 PauseContact API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
PutUserStatus API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 PutUserStatus API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
ReleasePhoneNumber API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 ReleasePhoneNumber API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
ReplicateInstance API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 ReplicateInstance API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
ResumeContact API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 ResumeContact API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
ResumeContactRecording API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 ResumeContactRecording API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
SearchAgentStatuses API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 SearchAgentStatuses API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
SearchAvailablePhoneNumbers API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 SearchAvailablePhoneNumbers API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
SearchDataTables API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 SearchDataTables API 요청의 최대 수입니다.
SearchHoursOfOperationOverrides API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 SearchHoursOfOperationOverrides API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
SearchHoursOfOperations API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 SearchHoursOfOperations API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
SearchNotifications API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 SearchNotifications API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
SearchPredefinedAttributes API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 SearchPredefinedAttributes API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
SearchPrompts API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 SearchPrompts API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
SearchQueues API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 SearchQueues API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
SearchQuickConnects API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 SearchQuickConnects API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
SearchResourceTags API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 SearchResourceTags API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
SearchRoutingProfiles API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 SearchRoutingProfiles API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
SearchSecurityProfiles API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 SearchSecurityProfiles API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
SearchUserHierarchyGroups API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 SearchUserHierarchyGroups API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
SearchUsers API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 SearchUsers API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
SearchVocabularies API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 SearchVocabularies API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
SearchWorkspaceAssociations API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 SearchWorkspaceAssociations API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
SearchWorkspaces API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 SearchWorkspaces API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
SendIntegrationEvent API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 10	예	초당 허용되는 SendIntegrationEvent API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
SendOutboundChatMessage API 요청 속도	지원되는 지역별: 초당 100개	예	초당 허용되는 SendOutboundChatMessage API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
StartChatContact API 요청 속도	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	초당 허용되는 StartChatContact API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
StartContactRecording API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 StartContactRecording API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
StartContactStreaming API 요청 속도	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	초당 허용되는 StartContactStreaming API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
StartOutboundChatContact API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 StartOutboundChatContact API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
StartOutboundVoiceContact API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 StartOutboundVoiceContact API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
StartScreenSharing API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 StartScreenSharing API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
StartTaskContact API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 StartTaskContact API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
StartWebRTCContact API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 StartWebRTCContact API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
StopContact API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 10	예	초당 허용되는 StopContact API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
StopContactRecording API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 StopContactRecording API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
StopContactStreaming API 요청 속도	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	초당 허용되는 StopContactStreaming API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
SuspendContactRecording API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 SuspendContactRecording API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
TagContact API 요청 속도	각각 지원되는 리전: 초당 20개	예	초당 허용되는 TagContact API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
TagResource API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 TagResource API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
TransferContact API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 TransferContact API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
UntagContact API 요청 속도	각각 지원되는 리전: 초당 20개	예	초당 허용되는 UntagContact API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
UntagResource API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 UntagResource API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
UpdateAgentStatus API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 UpdateAgentStatus API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
UpdateContact API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 10	예	초당 허용되는 UpdateContact API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
UpdateContactAttributes API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 10	예	초당 허용되는 UpdateContactAttributes API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
UpdateContactFlowContent API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 UpdateContactFlowContent API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
UpdateContactFlowMetadata API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 UpdateContactFlowMetadata API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
UpdateContactFlowModuleContent API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 UpdateContactFlowModuleContent API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
UpdateContactFlowModuleMetadata API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 UpdateContactFlowModuleMetadata API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
UpdateContactFlowName API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 UpdateContactFlowName API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
UpdateContactSchedule API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 UpdateContactSchedule API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
UpdateDataTableAttribute API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 UpdateDataTableAttribute API 요청의 최대 수입니다.
UpdateDataTableMetadata API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 UpdateDataTableMetadata API 요청의 최대 수입니다.
UpdateDataTablePrimaryValues API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 UpdateDataTablePrimaryValues API 요청의 최대 수입니다.
UpdateHoursOfOperation API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 UpdateHoursOfOperation API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
UpdateHoursOfOperationOverride API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 UpdateHoursOfOperationOverride API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
UpdateInstanceAttribute API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 UpdateInstanceAttribute API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
UpdateInstanceStorageConfig API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 UpdateInstanceStorageConfig API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
UpdateNotificationContent API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 UpdateNotificationContent API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
UpdateParticipantRoleConfig API 요청 속도	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	초당 허용되는 UpdateParticipantRoleConfig API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
UpdatePhoneNumber API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 UpdatePhoneNumber API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
UpdatePredefinedAttribute API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 UpdatePredefinedAttribute API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
UpdateQueueHoursOfOperation API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 UpdateQueueHoursOfOperation API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
UpdateQueueMaxContacts API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 UpdateQueueMaxContacts API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
UpdateQueueName API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 UpdateQueueName API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
UpdateQueueOutboundCallerConfig API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 UpdateQueueOutboundCallerConfig API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
UpdateQueueOutboundEmailConfig API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 UpdateQueueOutboundEmailConfig API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
UpdateQueueStatus API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 UpdateQueueStatus API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
UpdateQuickConnectConfig API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 UpdateQuickConnectConfig API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
UpdateQuickConnectName API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 UpdateQuickConnectName API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
UpdateRoutingProfileConcurrency API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 UpdateRoutingProfileConcurrency API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
UpdateRoutingProfileDefaultOutboundQueue API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 UpdateRoutingProfileDefaultOutboundQueue API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
UpdateRoutingProfileName API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 UpdateRoutingProfileName API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
UpdateRoutingProfileQueues API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 UpdateRoutingProfileQueues API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
UpdateRule API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 UpdateRule API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
UpdateSecurityProfile API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 UpdateSecurityProfile API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
UpdateTaskTemplate API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 UpdateTaskTemplate API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
UpdateTrafficDistribution API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 UpdateTrafficDistribution API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
UpdateUserConfig API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 UpdateUserConfig API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
UpdateUserHierarchy API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 UpdateUserHierarchy API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
UpdateUserHierarchyGroupName API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 UpdateUserHierarchyGroupName API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
UpdateUserHierarchyStructure API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 UpdateUserHierarchyStructure API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
UpdateUserIdentityInfo API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 UpdateUserIdentityInfo API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
UpdateUserNotificationStatus API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 UpdateUserNotificationStatus API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
UpdateUserPhoneConfig API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 UpdateUserPhoneConfig API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
UpdateUserProficiencies API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 UpdateUserProficiencies API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
UpdateUserRoutingProfile API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 UpdateUserRoutingProfile API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
UpdateUserSecurityProfiles API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 UpdateUserSecurityProfiles API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
UpdateWorkspaceMetadata API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 UpdateWorkspaceMetadata API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
UpdateWorkspacePage API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 UpdateWorkspacePage API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
UpdateWorkspaceTheme API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 UpdateWorkspaceTheme API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
UpdateWorkspaceVisibility API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 UpdateWorkspaceVisibility API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
인스턴스당 보고서	지원되는 각 리전: 2,000	예	현재 리전의 이 인스턴스에서 생성할 수 있는 보고서의 최대 수입니다. 개인 저장 보고서는 한도에 포함됩니다. 모범 사례로, 보고서가 누적되지 않도록 적절한 보존 정책을 구현하는 것이 좋습니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
인스턴스당 라우팅 프로필	지원되는 각 리전: 500	예	현재 리전의 이 인스턴스에서 생성할 수 있는 라우팅 프로필의 최대 수입니다.
인스턴스당 예약된 보고서	지원되는 각 리전: 100	예	현재 리전의 이 인스턴스에서 생성할 수 있는 예약된 보고서의 최대 수입니다.
인스턴스당 일정	지원되는 각 리전: 1,000	아니요	현재 리전의 인스턴스당 최대 일정 수입니다.
인스턴스당 보안 프로필	지원되는 각 리전: 100	예	현재 리전의 이 인스턴스에서 생성할 수 있는 보안 프로필의 최대 수입니다.
인스턴스당 이동 활동	지원되는 각 리전: 500개	아니요	현재 리전의 인스턴스당 최대 이동 활동 수입니다.
이동 프로필당 이동 활동	지원되는 각 리전: 10	아니요	현재 리전의 이동 프로필에서 최대 이동 활동 수입니다.
인스턴스당 이동 프로필	지원되는 각 리전: 2개,500	아니요	현재 리전의 인스턴스당 최대 이동 프로필 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
교대 근무 프로필당 교대 근무 순환 패턴 단계	지원되는 각 리전: 1,300	아니요	현재 리전에서 교대 근무 프로필당 연결된 최대 교대 근무 순환 패턴 단계 수입니다.
인스턴스당 교대 근무 순환 패턴	지원되는 각 리전: 1,300	아니요	현재 리전에서 인스턴스당 최대 교대 근무 순환 패턴 수입니다.
예측 그룹당 인력 그룹	지원되는 각 리전: 300	아니요	현재 리전의 예측 그룹당 최대 인력 그룹 수입니다.
인스턴스당 인력 그룹	지원되는 각 리전: 1,300	아니요	현재 리전의 인스턴스당 최대 인력 그룹 수입니다.
감독자당 인력 그룹	각 지원되는 리전: 250명	아니요	현재 리전의 감독자당 최대 인력 그룹 수입니다.
인력 그룹당 감독자	지원되는 각 리전: 100	아니요	현재 리전의 인력 그룹당 최대 감독자 수입니다.
인스턴스당 사용자 계층 그룹	지원되는 각 리전: 500	예	현재 리전의 이 인스턴스에서 생성할 수 있는 사용자 계층 구조 그룹의 최대 수입니다.
인스턴스당 사용자	지원되는 각 리전: 500	예	현재 리전의 이 인스턴스에서 생성할 수 있는 사용자의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
데이터 테이블당 값	지원되는 각 리전: 1,000	예	데이터 테이블당 저장할 수 있는 최대 값 수입니다.
인스턴스당 Voice ID 통합 연결	지원되는 각 리전: 1	아니요	현재 리전의 이 인스턴스에서 생성할 수 있는 Voice ID 통합 연결의 최대 수입니다.
인스턴스당 Workspace	지원되는 각 리전: 20개	예	현재 리전의이 인스턴스에서 생성할 수 있는 최대 워크스페이스 수입니다.

고객 프로필 연결 할당량

Connect Customer Profiles에는 다음과 같은 할당량이 있습니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Amazon Connect Customer Profiles 도메인 수	지원되는 각 리전: 100	예	현재 AWS 리전의이 계정에서 생성할 수 있는 Amazon Connect Customer Profiles 도메인의 최대 수입니다.
객체 유형당 키 수	지원되는 각 리전: 10개	예	현재 AWS 리전의 객체 유형별로 정의할 수 있는 최대 키 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
최대 만료 기간(일)	지원되는 각 리전: 1,098	예	현재 AWS 리전의 객체 또는 프로필에 대해 정의할 수 있는 일 단위의 최대 만료입니다.
도메인당 계산된 속성의 최대 수	지원되는 각 리전: 100	아니요	현재 AWS 리전의 도메인당 계산된 최대 속성 수입니다.
도메인당 최대 도메인 객체 유형 수	지원되는 각 리전: 1	아니요	현재 AWS 리전에서 도메인당 정의할 수 있는 최대 도메인 객체 유형 수입니다.
도메인당 이벤트 스트림의 최대 수	지원되는 각 리전: 1	아니요	현재 AWS 리전의 도메인당 최대 이벤트 스트림 수입니다.
도메인당 최대 이벤트 트리거 수	지원되는 각 리전: 20개	예	현재 AWS 리전의 도메인당 최대 이벤트 트리거 수입니다.
최대 통합 수	지원되는 각 지역: 50	예	현재 AWS 리전의 도메인당 최대 통합 수입니다.
프로필당 최대 프로필 기록 레코드 수	지원되는 각 리전: 10,000	예	현재 AWS 리전의 프로필당 최대 프로필 기록 레코드 수입니다.
도메인당 최대 추천 스키마 수	지원되는 각 리전: 5개	예	현재 AWS 리전에서 도메인당 정의할 수 있는 추천 스키마의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
도메인당 최대 추천자 수	지원되는 각 리전: 10개	예	현재 AWS 리전에서 도메인당 정의할 수 있는 최대 추천자 수입니다.
도메인당 최대 추천 필터 수	지원되는 각 리전: 30개	아니요	현재 AWS 리전에서 도메인당 정의할 수 있는 추천 필터의 최대 수입니다.
일일 최대 세그먼트 스냅샷 수	지원되는 각 리전: 200	예	현재 AWS 리전에서 도메인당 하루에 생성할 수 있는 분할 스냅샷의 최대 수입니다.
프로필에 대한 모든 객체의 최대 크기	지원되는 각 리전: 51,200킬로바이트	예	현재 AWS 리전에 있는 모든 관련 객체를 포함한 프로필의 총 크기입니다.
객체 및 프로필 최대 크기	지원되는 각 리전: 250KB	아니요	현재 AWS 리전에 있는 단일 프로필 또는 프로필 객체의 최대 크기입니다.
도메인당 객체 유형 수	지원되는 각 리전: 100	예	현재 AWS 리전에서 도메인당 정의할 수 있는 최대 객체 유형 수입니다.
프로필당 객체 수	지원되는 각 리전: 1,000	예	현재 AWS 리전의 단일 프로필에 연결할 수 있는 최대 객체 수입니다.

고객 사례 연결 할당량

Connect Customer Cases에는 다음과 같은 할당량이 있습니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
사례당 연결된 SLA	지원되는 각 지역: 30개	예	사례에 연결할 수 있는 최대 SLA 수
사례당 연결된 파일	지원되는 각 지역: 50	예	사례에 연결할 수 있는 최대 파일 수
BatchGetCaseRule 버스트 할당량	지원되는 각 리전: 초당 25	예	초당 허용되는 동시 BatchGetCaseRule API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect Cases는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
BatchGetCaseRule 비율 할당량	지원되는 각 리전: 초당 8개	예	초당 허용되는 BatchGetCaseRule API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect Cases는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
BatchGetField 버스트 할당량	지원되는 각 리전: 초당 25개	예	초당 허용되는 동시 BatchGetField API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect Cases는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
BatchGetField 비율 할당량	지원되는 각 리전: 초당 8개	예	초당 허용되는 BatchGetField API 요청의 최대 수

이름	기본값	조정 가능	설명
			입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect Cases는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
BatchPutFieldOptions 버스트 할당량	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	초당 허용되는 동시 BatchPutFieldOptions API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect Cases는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
BatchPutFieldOptions 비율 할당량	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 BatchPutFieldOptions API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect Cases는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
레이아웃당 케이스 필드	지원되는 각 리전: 100	예	케이스 레이아웃의 최대 케이스 필드 수
도메인당 사례 규칙	지원되는 각 리전: 100	예	도메인당 최대 사례 규칙 수
필드 옵션 사례 규칙당 하위 필드 값	지원되는 각 리전: 500	예	필드 옵션 사례 규칙당 최대 하위 필드 값 수

이름	기본값	조정 가능	설명
CreateCase 버스트 할당량	지원되는 각 리전: 초당 10	예	초당 허용되는 동시 CreateCase API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect Cases는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
CreateCase 비율 할당량	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 CreateCase API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect Cases는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
CreateCaseRule 버스트 할당량	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	초당 허용되는 동시 CreateCaseRule API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect Cases는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
CreateCaseRule 비율 할당량	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 CreateCaseRule API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect Cases는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
CreateDomain 버스트 할당량	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	초당 허용되는 동시 CreateDomain API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect Cases는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
CreateDomain 비율 할당량	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 CreateDomain API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect Cases는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
CreateField 버스트 할당량	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	초당 허용되는 동시 CreateField API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect Cases는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
CreateField 비율 할당량	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 CreateField API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect Cases는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
CreateLayout 버스트 할당량	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	초당 허용되는 동시 CreateLayout API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect Cases는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
CreateLayout 비율 할당량	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 CreateLayout API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect Cases는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
CreateRelatedItem 버스트 할당량	지원되는 각 리전: 초당 10	예	초당 허용되는 동시 CreateRelatedItem API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect Cases는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
CreateRelatedItem 비율 할당량	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 CreateRelatedItem API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect Cases는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
CreateTemplate 버스트 할당량	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	초당 허용되는 동시 CreateTemplate API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect Cases는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
CreateTemplate 비율 할당량	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 CreateTemplate API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect Cases는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
DeleteCase 버스트 할당량	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	초당 허용되는 최대 동시 DeleteCase API 요청 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect Cases는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
DeleteCase 비율 할당량	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 DeleteCase API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect Cases는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
DeleteCaseRule 버스트 할당량	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	초당 허용되는 동시 DeleteCaseRule API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect Cases는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
DeleteCaseRule 비율 할당량	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 DeleteCaseRule API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect Cases는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
DeleteDomain 버스트 할당량	지원되는 각 리전: 초당 10	예	초당 허용되는 최대 동시 DeleteDomain API 요청 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect Cases는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
DeleteDomain 비율 할당량	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 DeleteDomain API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect Cases는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
DeleteField 버스트 할당량	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	초당 허용되는 최대 동시 DeleteField API 요청 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect Cases는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
DeleteField 비율 할당량	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 DeleteField API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect Cases는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
DeleteLayout 버스트 할당량	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	초당 허용되는 최대 동시 DeleteLayout API 요청 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect Cases는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
DeleteLayout 비율 할당량	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 DeleteLayout API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect Cases는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
DeleteRelatedItem 버스트 할당량	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	초당 허용되는 최대 동시 DeleteRelatedItem API 요청 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect Cases는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
DeleteRelatedItem 비율 할당량	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 DeleteRelatedItem API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect Cases는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
DeleteTemplate 버스트 할당량	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	초당 허용되는 최대 동시 DeleteTemplate API 요청 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect Cases는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
DeleteTemplate 속도 할당량	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 DeleteTemplate API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect Cases는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
도메인	지원되는 각 리전: 5개	예	AWS 계정당 최대 Cases 도메인 수
템플릿당 필드 옵션 사례 규칙	지원되는 각 리전: 10개	예	템플릿당 최대 필드 옵션 사례 규칙 수
필드당 필드 옵션	지원되는 각 리전: 500	예	케이스 도메인의 단일 선택 필드당 필드 옵션의 최대 수
도메인당 필드	지원되는 각 리전: 500	예	케이스 도메인의 최대 필드 수
관련 항목당 필드	지원되는 각 리전: 5개	예	관련 항목당 최대 필드 수
GetCase 버스트 할당량	지원되는 각 리전: 초당 15개	예	초당 허용되는 동시 GetCase API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect Cases는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
GetCase 비율 할당량	지원되는 각 리전: 초당 4개	예	초당 허용되는 GetCase API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect Cases는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
GetCaseAuditEvents 버스트 할당량	지원되는 각 리전: 초당 10	예	초당 허용되는 동시 GetCaseAuditEvents API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect Cases는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
GetCaseAuditEvents 비율 할당량	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 GetCaseAuditEvents API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect Cases는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
GetCaseEventConfiguration 버스트 할당량	지원되는 각 리전: 초당 10	예	초당 허용되는 동시 GetCaseEventConfiguration API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect Cases는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
GetCaseEventConfiguration 비율 할당량	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 GetCaseEventConfiguration API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect Cases는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
GetDomain 버스트 할당량	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	초당 허용되는 동시 GetDomain API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect Cases는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
GetDomain 비율 할당량	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 GetDomain API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect Cases는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
GetLayout 버스트 할당량	지원되는 각 리전: 초당 20개	예	초당 허용되는 동시 GetLayout API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect Cases는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
GetLayout 비율 할당량	지원되는 각 리전: 초당 6개	예	초당 허용되는 GetLayout API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect Cases는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
GetTemplate 버스트 할당량	지원되는 각 리전: 초당 20개	예	초당 허용되는 동시 GetTemplate API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect Cases는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
GetTemplate 비율 할당량	지원되는 각 리전: 초당 6개	예	초당 허용되는 GetTemplate API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect Cases는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
도메인당 레이아웃	지원되는 각 리전: 100	예	케이스 도메인의 최대 레이아웃 수

이름	기본값	조정 가능	설명
ListCaseRules 버스트 할당량	지원되는 각 리전: 초당 10	예	초당 허용되는 동시 ListCaseRules API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect Cases는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
ListCaseRules 비율 할당량	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 ListCaseRules API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect Cases는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
ListCasesForContact 버스트 할당량	지원되는 각 리전: 초당 10	예	초당 허용되는 동시 ListCasesForContact API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect Cases는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
ListCasesForContact 비율 할당량	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 ListCasesForContact API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect Cases는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
ListDomains 버스트 할당량	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	초당 허용되는 동시 ListDomains API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect Cases는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
ListDomains 비율 할당량	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 ListDomains API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect Cases는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
ListFieldOptions 버스트 할당량	지원되는 각 리전: 초당 15개	예	초당 허용되는 동시 ListFieldOptions API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect Cases는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
ListFieldOptions 비율 할당량	지원되는 각 리전: 초당 6개	예	초당 허용되는 ListFieldOptions API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect Cases는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
ListFields 버스트 할당량	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	초당 허용되는 동시 ListFields API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect Cases는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
ListFields 비율 할당량	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 ListFields API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect Cases는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
ListLayouts 버스트 할당량	지원되는 각 리전: 초당 10	예	초당 허용되는 동시 ListLayouts API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect Cases는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
ListLayouts 비율 할당량	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 ListLayouts API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect Cases는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
ListTagsForResource 버스트 할당량	지원되는 각 리전: 초당 10	예	초당 허용되는 동시 ListTagsForResource API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect Cases는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
ListTagsForResource 비율 할당량	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 ListTagsForResource API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect Cases는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
ListTemplates 버스트 할당량	지원되는 각 리전: 초당 10	예	초당 허용되는 동시 ListTemplates API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect Cases는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
ListTemplates 비율 할당량	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 ListTemplates API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect Cases는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
필드 옵션 사례 규칙당 상위 필드 값	지원되는 각 지역: 50	예	필드 옵션 사례 규칙당 최대 상위 필드 값 수
PutCaseEventConfiguration 버스트 할당량	지원되는 각 리전: 초당 10	예	초당 허용되는 동시 PutCaseEventConfiguration API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect Cases는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
PutCaseEventConfiguration 비율 할당량	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 PutCaseEventConfiguration API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect Cases는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
케이스당 관련 항목	지원되는 각 리전: 200	예	케이스에 연결할 수 있는 관련 항목의 최대 개수
SearchAllRelatedItems 버스트 할당량	지원되는 각 리전: 초당 10	예	초당 허용되는 동시 SearchAllRelatedItems API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect Cases는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
SearchAllRelatedItems 비율 할당량	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 SearchAllRelatedItems API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect Cases는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
SearchCases 버스트 할당량	지원되는 각 리전: 초당 10	예	초당 허용되는 동시 SearchCases API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect Cases는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
SearchCases 비율 할당량	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 SearchCases API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect Cases는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
SearchRelatedItems 버스트 할당량	지원되는 각 리전: 초당 10	예	초당 허용되는 동시 SearchRelatedItems API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect Cases는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
SearchRelatedItems 비율 할당량	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 SearchRelatedItems API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect Cases는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
TagResource 버스트 할당량	지원되는 각 리전: 초당 10	예	초당 허용되는 동시 TagResource API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect Cases는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
TagResource 비율 할당량	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 TagResource API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect Cases는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
도메인당 템플릿	지원되는 각 리전: 100	예	케이스 도메인의 최대 템플릿 수

이름	기본값	조정 가능	설명
UntagResource 버스트 할당량	지원되는 각 리전: 초당 10	예	초당 허용되는 동시 UntagResource API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect Cases는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
UntagResource 비율 할당량	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 UntagResource API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect Cases는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
UpdateCase 버스트 할당량	지원되는 각 리전: 초당 10	예	초당 허용되는 동시 UpdateCase API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect Cases는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
UpdateCase 비율 할당량	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 UpdateCase API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect Cases는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
UpdateCaseRule 버스트 할당량	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	초당 허용되는 동시 UpdateCaseRule API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect Cases는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
UpdateCaseRule 비율 할당량	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 UpdateCaseRule API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect Cases는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
UpdateField 버스트 할당량	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	초당 허용되는 동시 UpdateField API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect Cases는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
UpdateField 비율 할당량	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 UpdateField API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect Cases는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
UpdateLayout 버스트 할당량	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	초당 허용되는 동시 UpdateLayout API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect Cases는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
UpdateLayout 비율 할당량	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 UpdateLayout API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect Cases는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
UpdateRelatedItem 버스트 할당량	지원되는 각 리전: 초당 10	예	초당 허용되는 동시 UpdateRelatedItem API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect Cases는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
UpdateRelatedItem 비율 할당량	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 UpdateRelatedItem API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect Cases는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
UpdateTemplate 버스트 할당량	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	초당 허용되는 동시 UpdateTemplate API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect Cases는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
UpdateTemplate 비율 할당량	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	초당 허용되는 UpdateTemplate API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Amazon Connect Cases는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.

자세한 내용은 Connect Customer Administrator Guide의 Connect Customer Service Quotas를 참조하세요.

Amazon Q in Connect 할당량

Amazon Q in Connect에는 다음과 같은 할당량이 있습니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
어시스턴트 연결	지원되는 각 리전: 1	아니요	현재 리전에서 이 어시스턴트에 대해 생성할 수 있는 최대 어시스턴트 연결 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
AI 에이전트 연결 - 어시스턴트 수	지원되는 각 리전: 5	아니요	현재 리전의이 계정에서 생성할 수 있는 Connect AI 에이전트 어시스턴트의 최대 수입니다.
AI 에이전트 연결 - 지식 기반 수	지원되는 각 리전: 10	아니요	현재 리전의이 계정에서 생성할 수 있는 Connect AI 에이전트 지식 기반의 최대 수입니다.
지식 기반당 콘텐츠 수	지원되는 각 리전: 5,000개	아니요	이 리전에서 지식 기반에 추가할 수 있는 최대 콘텐츠 수입니다.
콘텐츠 크기	지원되는 각 리전: 1메가바이트	아니요	이 리전에서 지식 기반에 추가할 수 있는 최대 콘텐츠 크기(MB)입니다.
이메일 메시지 템플릿당 최대 첨부 파일 수	지원되는 각 리전: 10	아니요	이메일 메시지 템플릿당 최대 첨부 파일 수입니다. 이 한도에 도달하면 Connect AI 에이전트는 이메일 메시지 템플릿에 추가 첨부 파일을 추가하라는 요청을 거부합니다.
Baidu 푸시 메시지 템플릿의 최대 문자 수	지원되는 각 리전: 4,000	아니요	Baidu 푸시 메시지 템플릿의 최대 문자 수입니다.
FCM 푸시 메시지 템플릿의 최대 문자 수	지원되는 각 리전: 4,000	아니요	FCM 푸시 메시지 템플릿의 최대 문자 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
ADM 푸시 메시지 템플릿의 최대 문자 수	지원되는 각 리전: 6,000	아니요	ADM 푸시 메시지 템플릿의 최대 문자 수입니다.
APNs 메시지 템플릿의 최대 문자 수	지원되는 각 리전: 4,000	아니요	APNs 푸시 메시지 템플릿의 최대 문자 수입니다.
SMS 메시지 템플릿의 최대 문자 수	지원되는 각 리전: 800	아니요	SMS 메시지 템플릿의 최대 문자 수입니다.
이메일 메시지 템플릿의 최대 문자 수	지원되는 각 리전: 5,000,000	아니요	이메일 메시지 템플릿의 최대 문자 수입니다.
지식 기반당 최대 메시지 템플릿 수	지원되는 각 리전: 200	아니요	지식 기반당 최대 메시지 템플릿 수입니다.
메시지 템플릿당 최대 버전 수	지원되는 각 리전: 20	아니요	메시지 템플릿당 최대 버전 수입니다.
이메일 메시지 템플릿의 첨부 파일당 최대 크기	지원되는 각 리전: 1	아니요	이메일 메시지 템플릿당 최대 첨부 파일 크기(MB)입니다. Connect AI 에이전트는 더 큰 연결을 추가하라는 요청을 거부합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
ActivateMessageTemplate에 대한 API 요청 속도	지원되는 각 리전: 3	아니요	초당 허용되는 동시 ActivateMessageTemplate API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Connect AI 에이전트는 남은 간격 동안이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
CreateAssistant에 대한 API 요청 속도	지원되는 각 리전: 10	아니요	초당 허용되는 동시 CreateAssistant API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Connect AI 에이전트는 남은 간격 동안이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
CreateAssistantAssociation에 대한 API 요청 속도	지원되는 각 리전: 10	아니요	초당 허용되는 동시 CreateAssistantAssociation API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Connect AI 에이전트는 남은 간격 동안이 작업에 대한 요청을 거부합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
CreateContent에 대한 API 요청 속도	지원되는 각 리전: 10	아니요	초당 허용되는 동시 CreateContent API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Connect AI 에이전트는 남은 간격 동안이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
CreateKnowledgeBase에 대한 API 요청 속도	지원되는 각 리전: 10	아니요	초당 허용되는 동시 CreateKnowledgeBase API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Connect AI 에이전트는 남은 간격 동안이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
CreateMessageTemplate에 대한 API 요청 속도	지원되는 각 리전: 3	아니요	초당 허용되는 동시 CreateMessageTemplate API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Connect AI 에이전트는 남은 간격 동안이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
CreateMessageTemplateAttachment에 대한 API 요청 속도	지원되는 각 리전: 3	아니요	초당 허용되는 동시 CreateMessageTemplateAttachment API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Connect AI 에이전트는 남은 간격 동안이 작업에 대한 요청을 거부합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
CreateMessageTemplateVersion에 대한 API 요청 속도	지원되는 각 리전: 3	아니요	초당 허용되는 동시 CreateMessageTemplateVersion API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Connect AI 에이전트는 남은 간격 동안이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
CreateQuickResponse에 대한 API 요청 속도	지원되는 각 리전: 10	아니요	초당 허용되는 동시 CreateQuickResponse API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Connect AI 에이전트는 남은 간격 동안이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
CreateSession에 대한 API 요청 속도	지원되는 각 리전: 10	아니요	초당 허용되는 동시 CreateSession API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Connect AI 에이전트는 남은 간격 동안이 작업에 대한 요청을 거부합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
DeactivateMessageTemplate에 대한 API 요청 속도	지원되는 각 리전: 3	아니요	초당 허용되는 동시 DeactivateMessageTemplate API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Connect AI 에이전트는 남은 간격 동안이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
DeleteAssistant에 대한 API 요청 속도	지원되는 각 리전: 10	아니요	초당 허용되는 동시 DeleteAssistant API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Connect AI 에이전트는 남은 간격 동안이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
DeleteAssistantAssociation에 대한 API 요청 속도	지원되는 각 리전: 10	아니요	초당 허용되는 동시 DeleteAssistantAssociation API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Connect AI 에이전트는 남은 간격 동안이 작업에 대한 요청을 거부합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
DeleteContent에 대한 API 요청 속도	지원되는 각 리전: 10	아니요	초당 허용되는 동시 DeleteContent API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Connect AI 에이전트는 남은 간격 동안이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
DeleteImportJob에 대한 API 요청 속도	지원되는 각 리전: 10	아니요	초당 허용되는 동시 DeleteImportJob API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Connect AI 에이전트는 남은 간격 동안이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
DeleteKnowledgeBase에 대한 API 요청 속도	지원되는 각 리전: 10	아니요	초당 허용되는 동시 DeleteKnowledgeBase API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Connect AI 에이전트는 남은 간격 동안이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
DeleteMessageTemplate에 대한 API 요청 속도	지원되는 각 리전: 10	아니요	초당 허용되는 동시 DeleteMessageTemplate API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Connect AI 에이전트는 남은 간격 동안이 작업에 대한 요청을 거부합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
DeleteMessageTemplateAttachment에 대한 API 요청 속도	지원되는 각 리전: 10	아니요	초당 허용되는 동시 DeleteMessageTemplateAttachment API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Connect AI 에이전트는 남은 간격 동안이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
DeleteQuickResponse에 대한 API 요청 속도	지원되는 각 리전: 20	아니요	초당 허용되는 동시 DeleteQuickResponse API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Connect AI 에이전트는 남은 간격 동안이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
GetAssistant에 대한 API 요청 속도	지원되는 각 리전: 10	아니요	초당 허용되는 동시 GetAssistant API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Connect AI 에이전트는 남은 간격 동안이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
GetAssistantAssociation에 대한 API 요청 속도	지원되는 각 리전: 10	아니요	초당 허용되는 동시 GetAssistantAssociation API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Connect AI 에이전트는 남은 간격 동안이 작업에 대한 요청을 거부합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
GetContent에 대한 API 요청 속도	지원되는 각 리전: 10	아니요	초당 허용되는 동시 GetContent API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Connect AI 에이전트는 남은 간격 동안이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
GetContentSummary에 대한 API 요청 속도	지원되는 각 리전: 10	아니요	초당 허용되는 동시 GetContentSummary API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Connect AI 에이전트는 남은 간격 동안이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
GetImportJob에 대한 API 요청 속도	지원되는 각 리전: 10	아니요	초당 허용되는 동시 GetImportJob API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Connect AI 에이전트는 남은 간격 동안이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
GetKnowledgeBase에 대한 API 요청 속도	지원되는 각 리전: 10	아니요	초당 허용되는 동시 GetKnowledgeBase API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Connect AI 에이전트는 남은 간격 동안이 작업에 대한 요청을 거부합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
GetMessageTemplate에 대한 API 요청 속도	지원되는 각 리전: 10	아니요	초당 허용되는 동시 GetMessageTemplate API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Connect AI 에이전트는 남은 간격 동안이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
GetQuickResponse에 대한 API 요청 속도	지원되는 각 리전: 10	아니요	초당 허용되는 동시 GetQuickResponse API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Connect AI 에이전트는 남은 간격 동안이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
GetRecommendations에 대한 API 요청 속도	지원되는 각 리전: 10	아니요	초당 허용되는 동시 GetRecommendations API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Connect AI 에이전트는 남은 간격 동안이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
GetSession에 대한 API 요청 속도	지원되는 각 리전: 10	아니요	초당 허용되는 동시 GetSession API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Connect AI 에이전트는 남은 간격 동안이 작업에 대한 요청을 거부합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
ListAssistantAssociations에 대한 API 요청 속도	지원되는 각 리전: 10	아니요	초당 허용되는 동시 ListAssistantAssociations API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Connect AI 에이전트는 남은 간격 동안이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
ListAssistants에 대한 API 요청 속도	지원되는 각 리전: 10	아니요	초당 허용되는 동시 ListAssistants API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Connect AI 에이전트는 남은 간격 동안이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
ListImportJobs에 대한 API 요청 속도	지원되는 각 리전: 10	아니요	초당 허용되는 동시 ListImportJobs API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Connect AI 에이전트는 남은 간격 동안이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
ListKnowledgeBases에 대한 API 요청 속도	지원되는 각 리전: 10	아니요	초당 허용되는 동시 ListKnowledgeBases API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Connect AI 에이전트는 남은 간격 동안이 작업에 대한 요청을 거부합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
ListMessageTemplateVersions에 대한 API 요청 속도	지원되는 각 리전: 10	아니요	초당 허용되는 동시 ListMessageTemplateVersions API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Connect AI 에이전트는 남은 간격 동안이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
ListMessageTemplates에 대한 API 요청 속도	지원되는 각 리전: 10	아니요	초당 허용되는 동시 ListMessageTemplates API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Connect AI 에이전트는 남은 간격 동안이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
ListQuickResponses에 대한 API 요청 속도	지원되는 각 리전: 10	아니요	초당 허용되는 동시 ListQuickResponses API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Connect AI 에이전트는 남은 간격 동안이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
ListTagsForResource API 요청 속도	지원되는 각 리전: 10	아니요	초당 허용되는 동시 ListTagsForResource API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Connect AI 에이전트는 남은 간격 동안이 작업에 대한 요청을 거부합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
NotifyRecommendationsReceived에 대한 API 요청 속도	지원되는 각 리전: 10	아니요	초당 허용되는 동시 NotifyRecommendationsReceived API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Connect AI 에이전트는 남은 간격 동안이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
QueryAssistant에 대한 API 요청 속도	지원되는 각 리전: 10	아니요	초당 허용되는 동시 QueryAssistant API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Connect AI 에이전트는 남은 간격 동안이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
RemoveKnowledgeBaseTemplateUri에 대한 API 요청 속도	지원되는 각 리전: 10	아니요	초당 허용되는 동시 RemoveKnowledgeBaseTemplateUri API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Connect AI 에이전트는 남은 간격 동안이 작업에 대한 요청을 거부합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
RenderMessageTemplate에 대한 API 요청 속도	지원되는 각 리전: 10	아니요	초당 허용되는 동시 RenderMessageTemplate API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Connect AI 에이전트는 남은 간격 동안이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
SearchContent에 대한 API 요청 속도	지원되는 각 리전: 10	아니요	초당 허용되는 동시 SearchContent API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Connect AI 에이전트는 남은 간격 동안이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
SearchMessageTemplates에 대한 API 요청 속도	지원되는 각 리전: 10	아니요	초당 허용되는 동시 SearchMessageTemplates API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Connect AI 에이전트는 남은 간격 동안이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
SearchQuickResponses에 대한 API 요청 속도	지원되는 각 리전: 20	아니요	초당 허용되는 동시 SearchQuickResponses API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Connect AI 에이전트는 남은 간격 동안이 작업에 대한 요청을 거부합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
SearchSessions에 대한 API 요청 속도	지원되는 각 리전: 10	아니요	초당 허용되는 동시 SearchSessions API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Connect AI 에이전트는 남은 간격 동안이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
StartContentUpload에 대한 API 요청 속도	지원되는 각 리전: 10	아니요	초당 허용되는 동시 StartContentUpload API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Connect AI 에이전트는 남은 간격 동안이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
StartImportJob에 대한 API 요청 속도	지원되는 각 리전: 10	아니요	초당 허용되는 동시 StartImportJob API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Connect AI 에이전트는 남은 간격 동안이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
TagResource API 요청 속도	지원되는 각 리전: 10	아니요	초당 허용되는 동시 TagResource API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Connect AI 에이전트는 남은 간격 동안이 작업에 대한 요청을 거부합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
UntagResource API 요청 속도	지원되는 각 리전: 10	아니요	초당 허용되는 동시 UntagResource API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Connect AI 에이전트는 남은 간격 동안이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
UpdateContent에 대한 API 요청 속도	지원되는 각 리전: 10	아니요	초당 허용되는 동시 UpdateContent API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Connect AI 에이전트는 남은 간격 동안이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
UpdateKnowledgeBaseTemplateUri에 대한 API 요청 속도	지원되는 각 리전: 10	아니요	초당 허용되는 동시 UpdateKnowledgeBaseTemplateUri API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Connect AI 에이전트는 남은 간격 동안이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
UpdateMessageTemplate에 대한 API 요청 속도	지원되는 각 리전: 3	아니요	초당 허용되는 동시 UpdateMessageTemplate API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Connect AI 에이전트는 남은 간격 동안이 작업에 대한 요청을 거부합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
UpdateMessageTemplateMetadata에 대한 API 요청 속도	지원되는 각 리전: 3	아니요	초당 허용되는 동시 UpdateMessageTemplateMetadata API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Connect AI 에이전트는 남은 간격 동안이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
UpdateQuickResponse에 대한 API 요청 속도	지원되는 각 리전: 10	아니요	초당 허용되는 동시 UpdateQuickResponse API 요청의 최대 수입니다. 이 할당량에 도달하면 Connect AI 에이전트는 남은 간격 동안이 작업에 대한 요청을 거부합니다.

Amazon Connect Health 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하려면 endpoint. AWS services를 사용합니다.이 서비스는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

서비스 엔드포인트

Amazon Connect Health 엔드포인트에 대한 자세한 내용은 Amazon Connect Health 사용 설명서의 지원되는 리전을 참조하세요.

Service Quotas

Amazon Connect Health 할당량에 대한 자세한 내용은 Amazon Connect Health 사용 설명서의 Amazon Connect Health 할당량을 참조하세요. Amazon Connect

AWS Control Tower 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

서비스 엔드포인트

AWS Control Tower에는 다음과 같은 엔드포인트가 있습니다.

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	controltower.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		controltower-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		controltower-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		controltower.us-east-2.api.aws	HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	controltower.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		controltower-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		controltower-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		controltower.us-east-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	controltower.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		controltower-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		controltower-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		controltower.us-west-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(오리곤)	us-west-2	controltower.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		controltower-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		controltower-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		controltower.us-west-2.api.aws	HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	controltower.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		controltower.af-south-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	controltower.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		controltower.ap-east-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	controltower.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		controltower.ap-south-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	controltower.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		controltower.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	controltower.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		controltower.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	controltower.ap-southeast-4.amazonaws.com controltower.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	controltower.ap-south-1.amazonaws.com controltower.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(뉴질랜드)	ap-southeast-6	controltower.ap-southeast-6.amazonaws.com controltower.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	controltower.ap-northeast-3.amazonaws.com controltower.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	controltower.ap-northeast-2.amazonaws.com controltower.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	controltower.ap-southeast-1.amazonaws.com controltower.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	controltower.ap-southeast-2.amazonaws.com controltower.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(타이베이)	ap-east-2	controltower.ap-east-2.amazonaws.com controltower.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	controltower.ap-southeast-7.amazonaws.com controltower.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	controltower.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		controltower.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	controltower.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		controltower-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		controltower-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		controltower.ca-central-1.api.aws	HTTPS
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	controltower.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		controltower-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		controltower-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		controltower.ca-west-1.api.aws	HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	controltower.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		controltower.eu-central-1.api.aws	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	controltower.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		controltower.eu-west-1.api.aws	HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	controltower.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		controltower.eu-west-2.api.aws	HTTPS
유럽(밀라노)	eu-south-1	controltower.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		controltower.eu-south-1.api.aws	HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	controltower.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		controltower.eu-west-3.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(스페인)	eu-south-2	controltower.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		controltower.eu-south-2.api.aws	HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	controltower.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		controltower.eu-north-1.api.aws	HTTPS
유럽(취리히)	eu-central-2	controltower.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		controltower.eu-central-2.api.aws	HTTPS
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	controltower.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		controltower.il-central-1.api.aws	HTTPS
멕시코(중부)	mx-central-1	controltower.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		controltower.mx-central-1.api.aws	HTTPS
중동(바레인)	me-south-1	controltower.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		controltower.me-south-1.api.aws	HTTPS
중동(UAE)	me-central-1	controltower.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		controltower.me-central-1.api.aws	HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	controltower.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		controltower.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	controltower.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		controltower-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		controltower-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		controltower.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	controltower.us-gov-west-1.amazonaws.com controltower-fips.us-gov-west-1.api.aws controltower-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com controltower.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Service Quotas

AWS Control Tower에는 다음과 같은 할당량이 있습니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
동시 계정 작업 할당량	지원되는 각 리전: 5개	예	동시에 수행할 수 있는 동시 계정 작업의 최대 수입니다. 최댓값: 10
동시 조직 단위(OU) 작업 할당량	지원되는 각 리전: 1	아니요	동시에 수행할 수 있는 동시 OU 관련 작업의 최대 수입니다.
단일 OU의 계정 수 할당량	지원되는 각 리전: 1,000	아니요	하나의 OU에 존재할 수 있는 AWS Control Tower 관리형 계정의 최대 수입니다. 이 한도를 초과하는 계정을 추가하는 경우 AWS Control Tower의 OU 등록 프로세스를 수행할 수 없습니다. OU당 계정 수에 대해 자세히 알아보려면 AWS Control

이름	기본값	조정 가능	설명
			Tower 설명서의 리전 및 스택 세트 제한을 검토하세요.

AWS Data Exchange 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(오하이오)	us-east-2	dataexchange.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	dataexchange.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	dataexchange.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 서부(오레곤)	us-west-2	dataexchange.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	dataexchange.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	dataexchange.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	dataexchange.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	dataexchange.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	dataexchange.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(아일랜드)	eu-west-1	dataexchange.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(런던)	eu-west-2	dataexchange.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
AWS 개정당 Lake Formation 데이터 권한 자산	지원되는 각 리전: 20개	예	단일 개정에 포함될 수 있는 AWS Lake Formation 데이터 권한 자산의 최대 수입니다.
활성 및 보류 중인 데이터 권한 부여	지원되는 각 리전: 25,000개	아니요	단일 데이터 소유자의 최대 활성 및 보류 중인 데이터 권한 부여 수입니다.
Amazon API Gateway API 자산	지원되는 각 리전: 20개	예	단일 수정 버전에 포함할 수 있는 Amazon API Gateway API 자산의 최대 수입니다.
Amazon Redshift 데이터 공유는 Redshift에서 가져오기 작업당 자산을 공유합니다.	지원되는 각 리전: 10	아니요	단일 작업으로 Redshift에서 가져올 수 있는 Amazon Redshift 데이터 공유 자산의 최대 수입니다.
수정본당 Amazon Redshift 데이터 공유 자산	지원되는 각 리전: 20개	예	단일 수정 버전에 포함할 수 있는 Amazon Redshift 데이터 공유 자산의 최대 수입니다.
개정판별 Amazon S3 데이터 액세스 자산	지원되는 각 리전: 5	예	단일 수정 버전에 포함할 수 있는 Amazon S3 데이터 액세스 자산의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Amazon S3에서 익스포트 작업당 에셋	지원되는 리전: 100	아니요	단일 작업에서 Amazon S3로 내보낼 수 있는 최대 자산 수입니다.
자산 크기(GB)	지원되는 각 리전: 100GB	아니요	단일 자산의 최대 크기(GB).
Amazon S3에서 가져오기 작업당 자산	지원되는 리전: 100	아니요	Amazon S3에서 단일 작업으로 가져올 수 있는 최대 자산 수입니다.
개정당 자산 수	지원되는 각 리전: 10,000	예	단일 수정본에 포함할 수 있는 최대 자산 수.
데이터 세트별 자동 내보내기 이벤트 작업	지원되는 각 리전: 5	예	데이터 세트당 자동 내보내기 이벤트 작업의 최대 수입니다.
계정당 직접 구독 가져오기 오퍼	지원되는 각 리전: 10	예	단일 계정으로 생성할 수 있는 BYOS(Bing-Your-Own-Subscription) 오퍼의 최대 개수입니다.
S3 버킷에서 Amazon S3 데이터 액세스 자산을 생성하는 작업이 동시에 진행 중입니다.	지원되는 각 리전: 5	아니요	S3 버킷에서 Amazon S3 데이터 액세스 자산을 생성하기 위한 동시 실행 작업(예: IN_PROGRESS 작업)의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
데이터 권한 부여를 생성하기 위해 동시 진행 중인 작업	지원되는 각 리전: 5	아니요	데이터 권한 부여를 생성하기 위해 동시에 실행 중인 작업(예: IN_PROGRESS 작업)의 최대 수입니다.
데이터 권한 부여를 삭제하기 위해 동시 진행 중인 작업	지원되는 각 리전: 5	아니요	데이터 권한 부여를 삭제하기 위해 동시에 실행 중인 작업(예: IN_PROGRESS 작업)의 최대 수입니다.
Amazon S3로 자산을 내보내기 위한 동시 진행 중인 작업	지원되는 각 리전: 10	아니요	자산을 Amazon S3로 내보내기 위한 동시 실행 작업(예: IN_PROGRESS 상태의 작업)의 최대 수입니다.
자산을 서명된 URL로 내보내는 동시 진행 중인 작업	지원되는 각 리전: 10	아니요	자산을 서명된 URL로 내보내는 동시 실행 작업(예: IN_PROGRESS 상태의 작업)의 최대 수입니다.
Amazon S3로 수정 버전 내보내기 작업이 동시에 진행 중입니다.	지원되는 각 리전: 5	아니요	Amazon S3로 수정 버전을 내보내기 위한 동시 실행 작업(예: IN_PROGRESS 상태의 작업)의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Amazon API Gateway에서 자산을 가져오기 위한 작업이 동시에 진행 중입니다.	지원되는 각 리전: 10	아니요	Amazon API Gateway에서 자산을 가져오기 위해 동시에 실행되는 작업(예: IN_PROGRESS 상태의 작업)의 최대 수입니다.
Amazon Redshift 데이터 공유에서 자산을 가져오기 위한 작업이 동시에 진행 중입니다.	지원되는 각 리전: 10	아니요	Amazon Redshift 데이터 공유를 가져오기 위한 동시 실행 작업(예: IN_PROGRESS 상태의 작업)의 최대 수입니다.
Amazon S3에서 자산을 가져오기 위한 동시 진행 중인 작업	지원되는 각 리전: 10	아니요	Amazon S3에서 자산을 가져오기 위한 동시 실행 작업(예: IN_PROGRESS 상태의 작업)의 최대 수입니다.
서명된 URL에서 자산을 가져오는 동시 진행 중인 작업	지원되는 각 리전: 10	아니요	서명된 URL에서 에셋을 가져오기 위해 동시에 실행되는 작업(예: IN_PROGRESS 상태의 작업)의 최대 수입니다.
AWS Lake Formation 태그 정책에서 자산을 가져오기 위한 동시 진행 중인 작업	지원되는 각 리전: 5	아니요	AWS Lake Formation 태그 정책에서 자산을 가져오기 위해 동시에 실행되는 작업(예: IN_PROGRESS 상태의 작업)의 최대 수입니다.
제품별 데이터 사전	지원되는 각 지역: 50	예	제품당 최대 데이터 사전 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
데이터 사전 파일 크기(MB)	지원되는 각 리전: 1메가바이트	예	데이터 사전의 최대 크기(MB)입니다.
계정별 데이터 세트	지원되는 각 리전: 3,000	예	계정당 최대 데이터 세트 수입니다.
제품별 데이터 세트	지원되는 각 지역: 25	예	단일 제품에 포함할 수 있는 최대 데이터 세트 수.
계정당 이벤트	지원되는 각 지역: 50	예	계정당 이벤트 작업의 최대 개수
소비자당 보류 중인 데이터 권한 부여	지원되는 각 리전: 20개	예	단일 데이터 소유자의 단일 소비자 계정에 대한 보류 중인 데이터 권한 부여의 최대 수입니다.
계정당 프라이빗 오퍼	지원되는 각 지역: 25	예	단일 계정당 생성할 수 있는 최대 맞춤 오퍼 수입니다.
계정당 제품	지원되는 각 지역: 50	예	계정당 최대 게시된 제품 수입니다.
데이터 세트당 제품 수	지원되는 리전: 100	예	주어진 데이터 세트를 포함할 수 있는 최대 제품 수.
AWS Lake Formation 데이터 권한 데이터 세트당 개정	지원되는 각 리전: 20개	예	단일 AWS Lake Formation 데이터 권한 데이터 세트에 포함될 수 있는 최대 개정 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Amazon API Gateway API 데이터 세트에 따른 수정 수	지원되는 각 리전: 20개	예	단일 Amazon API Gateway API 데이터 세트에 포함할 수 있는 최대 수정 수입니다.
Amazon Redshift 데이터 공유 데이터 세트에 따른 수정 사항	지원되는 각 리전: 20개	예	단일 Amazon Redshift 데이터 공유 데이터 세트에 포함될 수 있는 최대 수정 수입니다.
Amazon S3 데이터 액세스 데이터 세트에 따른 수정 수	지원되는 각 리전: 5	예	단일 Amazon S3 데이터 액세스 데이터 세트에 포함할 수 있는 최대 수정 수입니다.
Add/개정 변경 세트당 수정 횟수	지원되는 각 리전: 5	아니요	addRevisions 유형의 단일 AWS Marketplace 카탈로그 API ChangeSet에서 제품에 게시할 수 있는 최대 개정 수입니다. addRevisions
데이터 세트별 수정 횟수	지원되는 각 리전: 10,000	예	단일 데이터 세트에 포함할 수 있는 최대 수정 수입니다.
샘플 파일 크기(MB)	지원되는 각 리전: 50MB	예	샘플의 최대 크기(MB)입니다.
제품당 샘플	지원되는 각 지역: 50	예	제품당 최대 샘플 수입니다.

자세한 내용은 AWS 데이터 교환 AWS 사용 설명서의 데이터 교환 할당량을 참조하세요.

Amazon DataZone 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	datazone.us-east-2.api.aws	HTTPS
		datazone-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	datazone.us-east-1.api.aws	HTTPS
		datazone-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
미국 서부(오리곤)	us-west-2	datazone.us-west-2.api.aws	HTTPS
		datazone-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	datazone.ap-east-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	datazone.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	datazone.ap-south-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	datazone.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	datazone.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	datazone.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	datazone.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	datazone.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	datazone.ca-central-1.api.aws datazone-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	datazone.eu-central-1.api.aws	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	datazone.eu-west-1.api.aws	HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	datazone.eu-west-2.api.aws	HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	datazone.eu-west-3.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	datazone.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
유럽(취리히)	eu-central-2	datazone.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	datazone.sa-east-1.api.aws	HTTPS	

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
자산 유형	지원되는 각 리전: 1,000	예	Amazon DataZone 도메인에서 생성할 수 있는 최대 자산 유형 수입니다.
자산	지원되는 각 리전: 1,000,000	예	Amazon DataZone 도메인에서 생성할 수 있는 최대 자산 수입니다.
비즈니스 용어집 용어	지원되는 각 리전: 10,000	예	Amazon DataZone 도메인에서 생성할 수 있는 최대 비즈니스 용어집 용어 수입니다.
데이터 제품	지원되는 각 리전: 500,000개	예	Amazon DataZone 도메인에서 생성할 수 있는 최대 데이터 제품 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
데이터 소스 실행/데이터 소스/일	지원되는 각 지역: 25	예	일별 데이터 소스당 최대 데이터 소스 실행 수입니다.
도메인의 환경	지원되는 각 리전: 1,000	예	Amazon DataZone 도메인의 최대 Amazon DataZone 환경 수입니다.
프로젝트당 Git 연결	지원되는 각 리전: 5개	예	프로젝트에서 생성할 수 있는 GIT 유형의 최대 연결 수
용어집	지원되는 각 리전: 1,000	예	Amazon DataZone 도메인에서 생성할 수 있는 최대 비즈니스 용어집 수입니다.
sc.c5.12xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행	지원되는 각 리전: 0	예	sc.c5.12xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행
sc.c5.18xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행	지원되는 각 리전: 0	예	sc.c5.18xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행
sc.c5.24xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행	지원되는 각 리전: 0	예	sc.c5.24xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행

이름	기본값	조정 가능	설명
sc.c5.2xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행	지원되는 각 리전: 0	예	sc.c5.2xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행
sc.c5.4xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행	지원되는 각 리전: 0	예	sc.c5.4xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행
sc.c5.9xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행	지원되는 각 리전: 0	예	sc.c5.9xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행
sc.c5.large 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행	각 지원되는 지역: 1	예	sc.c5.large 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행
SageMaker Unified Studio 노트북 sc.c5.xlarge 인스턴스에서 실행	각 지원되는 지역: 1	예	SageMaker Unified Studio 노트북 sc.c5.xlarge 인스턴스에서 실행
sc.c6i.12xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행	지원되는 각 리전: 0	예	sc.c6i.12xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행
sc.c6i.16xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행	지원되는 각 리전: 0	예	sc.c6i.16xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행

이름	기본값	조정 가능	설명
sc.c6i.24xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행	지원되는 각 리전: 0	예	sc.c6i.24xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행
sc.c6i.2xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행	지원되는 각 리전: 0	예	sc.c6i.2xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행
sc.c6i.32xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행	지원되는 각 리전: 0	예	sc.c6i.32xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행
sc.c6i.4xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행	지원되는 각 리전: 0	예	sc.c6i.4xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행
sc.c6i.8xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행	지원되는 각 리전: 0	예	sc.c6i.8xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행
sc.c6i.large 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행	각 지원되는 지역: 1	예	sc.c6i.large 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행

이름	기본값	조정 가능	설명
sc.c6i.xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행	각 지원되는 지역: 1	예	sc.c6i.xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행
sc.c6id.12xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행	지원되는 각 리전: 0	예	sc.c6id.12xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행
sc.c6id.16xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행	지원되는 각 리전: 0	예	sc.c6id.16xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행
sc.c6id.24xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행	지원되는 각 리전: 0	예	sc.c6id.24xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행
sc.c6id.2xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행	지원되는 각 리전: 0	예	sc.c6id.2xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행
sc.c6id.32xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행	지원되는 각 리전: 0	예	sc.c6id.32xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행

이름	기본값	조정 가능	설명
sc.c6id.4xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행	지원되는 각 리전: 0	예	sc.c6id.4xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행
sc.c6id.8xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행	지원되는 각 리전: 0	예	sc.c6id.8xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행
sc.c6id.large 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행	각 지원되는 지역: 1	예	sc.c6id.large 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행
sc.c6id.xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행	각 지원되는 지역: 1	예	sc.c6id.xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행
sc.c7i.12xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행	지원되는 각 리전: 0	예	sc.c7i.12xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행
sc.c7i.16xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행	지원되는 각 리전: 0	예	sc.c7i.16xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행

이름	기본값	조정 가능	설명
sc.c7i.24xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행	지원되는 각 리전: 0	예	sc.c7i.24xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행
sc.c7i.2xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행	지원되는 각 리전: 0	예	sc.c7i.2xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행
sc.c7i.48xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행	지원되는 각 리전: 0	예	sc.c7i.48xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행
sc.c7i.4xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행	지원되는 각 리전: 0	예	sc.c7i.4xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행
sc.c7i.8xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행	지원되는 각 리전: 0	예	sc.c7i.8xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행
sc.c7i.large 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행	각 지원되는 지역: 1	예	sc.c7i.large 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행

이름	기본값	조정 가능	설명
sc.c7i.xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행	각 지원되는 지역: 1	예	sc.c7i.xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행
sc.g4dn.12xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행	지원되는 각 리전: 0	예	sc.g4dn.12xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행
sc.g4dn.16xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행	지원되는 각 리전: 0	예	sc.g4dn.16xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행
sc.g4dn.2xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행	각 지원되는 지역: 1	예	sc.g4dn.2xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행
sc.g4dn.4xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행	지원되는 각 리전: 0	예	sc.g4dn.4xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행
sc.g4dn.8xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행	지원되는 각 리전: 0	예	sc.g4dn.8xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행

이름	기본값	조정 가능	설명
sc.g4dn.xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행	지원되는 각 지역: 2	예	sc.g4dn.xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행
SageMaker Unified Studio 노트북 sc.g5.12xlarge 인스턴스에서 실행	지원되는 각 리전: 0	예	SageMaker Unified Studio 노트북 sc.g5.12xlarge 인스턴스에서 실행
sc.g5.16xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행	지원되는 각 리전: 0	예	sc.g5.16xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행
SageMaker Unified Studio 노트북 sc.g5.24xlarge 인스턴스에서 실행	지원되는 각 리전: 0	예	SageMaker Unified Studio 노트북 sc.g5.24xlarge 인스턴스에서 실행
SageMaker Unified Studio 노트북 sc.g5.2xlarge 인스턴스에서 실행	지원되는 각 리전: 0	예	SageMaker Unified Studio 노트북 sc.g5.2xlarge 인스턴스에서 실행
SageMaker Unified Studio 노트북 sc.g5.48xlarge 인스턴스에서 실행	지원되는 각 리전: 0	예	SageMaker Unified Studio 노트북 sc.g5.48xlarge 인스턴스에서 실행
sc.g5.4xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행	지원되는 각 리전: 0	예	sc.g5.4xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행

이름	기본값	조정 가능	설명
sc.g5.8xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행	지원되는 각 리전: 0	예	sc.g5.8xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행
sc.g5.xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행	지원되는 각 리전: 0	예	sc.g5.xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행
sc.m5.12xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행	지원되는 각 리전: 0	예	sc.m5.12xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행
sc.m5.16xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행	지원되는 각 리전: 0	예	sc.m5.16xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행
sc.m5.24xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행	지원되는 각 리전: 0	예	sc.m5.24xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행
sc.m5.2xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행	각 지원되는 지역: 1	예	sc.m5.2xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행

이름	기본값	조정 가능	설명
sc.m5.4xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행	지원되는 각 리전: 0	예	sc.m5.4xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행
sc.m5.8xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행	지원되는 각 리전: 0	예	sc.m5.8xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행
sc.m5.large 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행	지원되는 각 지역: 2	예	sc.m5.large 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행
SageMaker Unified Studio 노트북 sc.m5.xlarge 인스턴스에서 실행	지원되는 각 지역: 2	예	SageMaker Unified Studio 노트북 sc.m5.xlarge 인스턴스에서 실행
sc.m5d.12xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행	지원되는 각 리전: 0	예	sc.m5d.12xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행
sc.m5d.16xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행	지원되는 각 리전: 0	예	sc.m5d.16xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행
sc.m5d.24xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행	지원되는 각 리전: 0	예	sc.m5d.24xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행

이름	기본값	조정 가능	설명
sc.m5d.2xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행	지원되는 각 리전: 0	예	sc.m5d.2xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행
sc.m5d.4xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행	지원되는 각 리전: 0	예	sc.m5d.4xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행
sc.m5d.8xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행	지원되는 각 리전: 0	예	sc.m5d.8xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행
sc.m5d.large 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행	지원되는 각 지역: 2	예	sc.m5d.large 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행
sc.m5d.xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행	각 지원되는 지역: 1	예	sc.m5d.xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행
sc.m6i.12xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행	지원되는 각 리전: 0	예	sc.m6i.12xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행

이름	기본값	조정 가능	설명
sc.m6i.16xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행	지원되는 각 리전: 0	예	sc.m6i.16xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행
sc.m6i.24xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행	지원되는 각 리전: 0	예	sc.m6i.24xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행
sc.m6i.2xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행	각 지원되는 지역: 1	예	sc.m6i.2xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행
sc.m6i.32xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행	지원되는 각 리전: 0	예	sc.m6i.32xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행
sc.m6i.4xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행	지원되는 각 리전: 0	예	sc.m6i.4xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행
sc.m6i.8xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행	지원되는 각 리전: 0	예	sc.m6i.8xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행

이름	기본값	조정 가능	설명
sc.m6i.large 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행	지원되는 각 지역: 2	예	sc.m6i.large 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행
sc.m6i.xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행	지원되는 각 지역: 2	예	sc.m6i.xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행
sc.m6id.12xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행	지원되는 각 리전: 0	예	sc.m6id.12xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행
sc.m6id.16xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행	지원되는 각 리전: 0	예	sc.m6id.16xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행
sc.m6id.24xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행	지원되는 각 리전: 0	예	sc.m6id.24xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행
sc.m6id.2xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행	각 지원되는 지역: 1	예	sc.m6id.2xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행

이름	기본값	조정 가능	설명
sc.m6id.32xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행	지원되는 각 리전: 0	예	sc.m6id.32xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행
sc.m6id.4xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행	지원되는 각 리전: 0	예	sc.m6id.4xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행
sc.m6id.8xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행	지원되는 각 리전: 0	예	sc.m6id.8xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행
sc.m6id.large 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행	지원되는 각 지역: 2	예	sc.m6id.large 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행
sc.m6id.xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행	지원되는 각 지역: 2	예	sc.m6id.xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행
sc.m7i.12xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행	지원되는 각 리전: 0	예	sc.m7i.12xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행

이름	기본값	조정 가능	설명
sc.m7i.16xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행	지원되는 각 리전: 0	예	sc.m7i.16xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행
sc.m7i.24xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행	지원되는 각 리전: 0	예	sc.m7i.24xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행
sc.m7i.2xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행	각 지원되는 지역: 1	예	sc.m7i.2xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행
sc.m7i.48xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행	지원되는 각 리전: 0	예	sc.m7i.48xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행
sc.m7i.4xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행	지원되는 각 리전: 0	예	sc.m7i.4xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행
sc.m7i.8xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행	지원되는 각 리전: 0	예	sc.m7i.8xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행

이름	기본값	조정 가능	설명
sc.m7i.large 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행	지원되는 각 지역: 2	예	sc.m7i.large 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행
SageMaker Unified Studio 노트북 sc.m7i.xlarge 인스턴스에서 실행	지원되는 각 지역: 2	예	SageMaker Unified Studio 노트북 sc.m7i.xlarge 인스턴스에서 실행
sc.r5.12xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행	지원되는 각 리전: 0	예	sc.r5.12xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행
sc.r5.16xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행	지원되는 각 리전: 0	예	sc.r5.16xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행
sc.r5.24xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행	지원되는 각 리전: 0	예	sc.r5.24xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행
sc.r5.2xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행	각 지원되는 지역: 1	예	sc.r5.2xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행
sc.r5.4xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행	지원되는 각 리전: 0	예	sc.r5.4xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행

이름	기본값	조정 가능	설명
sc.r5.8xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행	지원되는 각 리전: 0	예	sc.r5.8xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행
sc.r5.large 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행	각 지원되는 지역: 1	예	sc.r5.large 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행
SageMaker Unified Studio 노트북 sc.r5.xlarge 인스턴스에서 실행	각 지원되는 지역: 1	예	SageMaker Unified Studio 노트북 sc.r5.xlarge 인스턴스에서 실행
sc.r6i.12xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행	지원되는 각 리전: 0	예	sc.r6i.12xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행
sc.r6i.16xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행	지원되는 각 리전: 0	예	sc.r6i.16xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행
sc.r6i.24xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행	지원되는 각 리전: 0	예	sc.r6i.24xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행
sc.r6i.2xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행	각 지원되는 지역: 1	예	sc.r6i.2xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행

이름	기본값	조정 가능	설명
sc.r6i.32xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행	지원되는 각 리전: 0	예	sc.r6i.32xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행
sc.r6i.4xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행	지원되는 각 리전: 0	예	sc.r6i.4xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행
sc.r6i.8xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행	지원되는 각 리전: 0	예	sc.r6i.8xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행
sc.r6i.large 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행	각 지원되는 지역: 1	예	sc.r6i.large 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행
sc.r6i.xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행	각 지원되는 지역: 1	예	sc.r6i.xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행
sc.r6id.12xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행	지원되는 각 리전: 0	예	sc.r6id.12xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행

이름	기본값	조정 가능	설명
sc.r6id.16xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행	지원되는 각 리전: 0	예	sc.r6id.16xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행
sc.r6id.24xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행	지원되는 각 리전: 0	예	sc.r6id.24xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행
sc.r6id.2xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행	각 지원되는 지역: 1	예	sc.r6id.2xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행
sc.r6id.32xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행	지원되는 각 리전: 0	예	sc.r6id.32xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행
sc.r6id.4xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행	지원되는 각 리전: 0	예	sc.r6id.4xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행
sc.r6id.8xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행	지원되는 각 리전: 0	예	sc.r6id.8xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행

이름	기본값	조정 가능	설명
sc.r6id.large 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행	각 지원되는 지역: 1	예	sc.r6id.large 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행
sc.r6id.xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행	각 지원되는 지역: 1	예	sc.r6id.xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행
sc.r7i.12xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행	지원되는 각 리전: 0	예	sc.r7i.12xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행
sc.r7i.16xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행	지원되는 각 리전: 0	예	sc.r7i.16xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행
sc.r7i.24xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행	지원되는 각 리전: 0	예	sc.r7i.24xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행
sc.r7i.2xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행	각 지원되는 지역: 1	예	sc.r7i.2xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행

이름	기본값	조정 가능	설명
sc.r7i.48xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행	지원되는 각 리전: 0	예	sc.r7i.48xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행
sc.r7i.4xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행	지원되는 각 리전: 0	예	sc.r7i.4xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행
sc.r7i.8xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행	지원되는 각 리전: 0	예	sc.r7i.8xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행
sc.r7i.large 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행	각 지원되는 지역: 1	예	sc.r7i.large 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행
sc.r7i.xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행	각 지원되는 지역: 1	예	sc.r7i.xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행
sc.t3.2xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행	지원되는 각 리전: 5개	예	sc.t3.2xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행

이름	기본값	조정 가능	설명
sc.t3.large 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행	지원되는 각 리전: 5개	예	sc.t3.large 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행
sc.t3.medium 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행	지원되는 각 리전: 5개	예	sc.t3.medium 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행
sc.t3.xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행	지원되는 각 리전: 5개	예	sc.t3.xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북 실행
SageMaker 통합 Studio 노트북	각 지원되는 리전: 5,000	예	도메인에서 생성할 수 있는 최대 노트북 수입니다.
sc.c5.12xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	지원되는 각 리전: 0	예	sc.c5.12xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.c5.18xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	지원되는 각 리전: 0	예	sc.c5.18xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.c5.24xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	지원되는 각 리전: 0	예	sc.c5.24xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북

이름	기본값	조정 가능	설명
sc.c5.2xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	각 지원되는 지역: 1	예	sc.c5.2xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.c5.4xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	지원되는 각 리전: 0	예	sc.c5.4xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.c5.9xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	지원되는 각 리전: 0	예	sc.c5.9xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.c5.large 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	각 지원되는 지역: 1	예	sc.c5.large 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.c5.xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	각 지원되는 지역: 1	예	sc.c5.xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.c6i.12xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	지원되는 각 리전: 0	예	sc.c6i.12xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.c6i.16xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	지원되는 각 리전: 0	예	sc.c6i.16xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북

이름	기본값	조정 가능	설명
sc.c6i.24xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	지원되는 각 리전: 0	예	sc.c6i.24xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.c6i.2xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	각 지원되는 지역: 1	예	sc.c6i.2xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.c6i.32xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	지원되는 각 리전: 0	예	sc.c6i.32xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.c6i.4xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	지원되는 각 리전: 0	예	sc.c6i.4xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.c6i.8xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	지원되는 각 리전: 0	예	sc.c6i.8xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.c6i.large 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	각 지원되는 지역: 1	예	sc.c6i.large 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.c6i.xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	각 지원되는 지역: 1	예	sc.c6i.xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북

이름	기본값	조정 가능	설명
sc.c6id.12xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	지원되는 각 리전: 0	예	sc.c6id.12xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.c6id.16xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	지원되는 각 리전: 0	예	sc.c6id.16xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.c6id.24xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	지원되는 각 리전: 0	예	sc.c6id.24xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.c6id.2xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	각 지원되는 지역: 1	예	sc.c6id.2xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.c6id.32xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	지원되는 각 리전: 0	예	sc.c6id.32xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.c6id.4xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	지원되는 각 리전: 0	예	sc.c6id.4xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북

이름	기본값	조정 가능	설명
sc.c6id.8xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	지원되는 각 리전: 0	예	sc.c6id.8xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.c6id.large 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	각 지원되는 지역: 1	예	sc.c6id.large 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.c6id.xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	각 지원되는 지역: 1	예	sc.c6id.xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.c7i.12xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	지원되는 각 리전: 0	예	sc.c7i.12xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.c7i.16xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	지원되는 각 리전: 0	예	sc.c7i.16xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.c7i.24xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	지원되는 각 리전: 0	예	sc.c7i.24xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.c7i.2xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	각 지원되는 지역: 1	예	sc.c7i.2xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북

이름	기본값	조정 가능	설명
sc.c7i.48xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	지원되는 각 리전: 0	예	sc.c7i.48xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.c7i.4xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	지원되는 각 리전: 0	예	sc.c7i.4xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.c7i.8xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	지원되는 각 리전: 0	예	sc.c7i.8xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.c7i.large 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	각 지원되는 지역: 1	예	sc.c7i.large 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.c7i.xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	각 지원되는 지역: 1	예	sc.c7i.xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.g4dn.12xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	지원되는 각 리전: 0	예	sc.g4dn.12xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.g4dn.16xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	지원되는 각 리전: 0	예	sc.g4dn.16xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북

이름	기본값	조정 가능	설명
sc.g4dn.2xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	지원되는 각 리전: 0	예	sc.g4dn.2xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.g4dn.4xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	지원되는 각 리전: 0	예	sc.g4dn.4xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.g4dn.8xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	지원되는 각 리전: 0	예	sc.g4dn.8xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.g4dn.xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	지원되는 각 리전: 0	예	sc.g4dn.xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.g5.12xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	지원되는 각 리전: 0	예	sc.g5.12xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.g5.16xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	지원되는 각 리전: 0	예	sc.g5.16xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북

이름	기본값	조정 가능	설명
sc.g5.24xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	지원되는 각 리전: 0	예	sc.g5.24xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.g5.2xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	지원되는 각 리전: 0	예	sc.g5.2xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.g5.48xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	지원되는 각 리전: 0	예	sc.g5.48xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.g5.4xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	지원되는 각 리전: 0	예	sc.g5.4xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.g5.8xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	지원되는 각 리전: 0	예	sc.g5.8xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.g5.xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	지원되는 각 리전: 0	예	sc.g5.xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.g6.12xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	지원되는 각 리전: 0	예	sc.g6.12xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북

이름	기본값	조정 가능	설명
sc.g6.16xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	지원되는 각 리전: 0	예	sc.g6.16xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.g6.24xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	지원되는 각 리전: 0	예	sc.g6.24xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.g6.2xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	지원되는 각 리전: 0	예	sc.g6.2xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.g6.48xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	지원되는 각 리전: 0	예	sc.g6.48xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.g6.4xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	지원되는 각 리전: 0	예	sc.g6.4xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.g6.8xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	지원되는 각 리전: 0	예	sc.g6.8xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.g6.xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	지원되는 각 리전: 0	예	sc.g6.xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북

이름	기본값	조정 가능	설명
sc.g6e.12xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	지원되는 각 리전: 0	예	sc.g6e.12xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.g6e.16xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	지원되는 각 리전: 0	예	sc.g6e.16xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.g6e.24xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	지원되는 각 리전: 0	예	sc.g6e.24xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.g6e.2xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	지원되는 각 리전: 0	예	sc.g6e.2xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.g6e.48xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	지원되는 각 리전: 0	예	sc.g6e.48xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.g6e.4xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	지원되는 각 리전: 0	예	sc.g6e.4xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북

이름	기본값	조정 가능	설명
sc.g6e.8xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	지원되는 각 리전: 0	예	sc.g6e.8xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.g6e.xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	지원되는 각 리전: 0	예	sc.g6e.xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.m5.12xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	지원되는 각 리전: 0	예	sc.m5.12xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.m5.16xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	지원되는 각 리전: 0	예	sc.m5.16xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.m5.24xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	지원되는 각 리전: 0	예	sc.m5.24xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.m5.2xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	각 지원되는 지역: 1	예	sc.m5.2xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.m5.4xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	지원되는 각 리전: 0	예	sc.m5.4xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북

이름	기본값	조정 가능	설명
sc.m5.8xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	지원되는 각 리전: 0	예	sc.m5.8xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.m5.large 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	각 지원되는 지역: 1	예	sc.m5.large 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.m5.xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	각 지원되는 지역: 1	예	sc.m5.xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.m5d.12xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	지원되는 각 리전: 0	예	sc.m5d.12xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.m5d.16xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	지원되는 각 리전: 0	예	sc.m5d.16xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.m5d.24xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	지원되는 각 리전: 0	예	sc.m5d.24xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.m5d.2xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	지원되는 각 리전: 0	예	sc.m5d.2xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북

이름	기본값	조정 가능	설명
sc.m5d.4xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	지원되는 각 리전: 0	예	sc.m5d.4xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.m5d.8xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	지원되는 각 리전: 0	예	sc.m5d.8xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.m5d.large 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	각 지원되는 지역: 1	예	sc.m5d.large 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.m5d.xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	각 지원되는 지역: 1	예	sc.m5d.xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.m6i.12xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	지원되는 각 리전: 0	예	sc.m6i.12xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.m6i.16xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	지원되는 각 리전: 0	예	sc.m6i.16xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.m6i.24xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	지원되는 각 리전: 0	예	sc.m6i.24xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북

이름	기본값	조정 가능	설명
sc.m6i.2xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	각 지원되는 지역: 1	예	sc.m6i.2xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.m6i.32xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	지원되는 각 리전: 0	예	sc.m6i.32xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.m6i.4xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	지원되는 각 리전: 0	예	sc.m6i.4xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.m6i.8xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	지원되는 각 리전: 0	예	sc.m6i.8xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.m6i.large 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	각 지원되는 지역: 1	예	sc.m6i.large 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.m6i.xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	각 지원되는 지역: 1	예	sc.m6i.xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.m6id.12xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	지원되는 각 리전: 0	예	sc.m6id.12xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북

이름	기본값	조정 가능	설명
sc.m6id.16xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	지원되는 각 리전: 0	예	sc.m6id.16xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.m6id.24xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	지원되는 각 리전: 0	예	sc.m6id.24xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.m6id.2xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	각 지원되는 지역: 1	예	sc.m6id.2xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.m6id.32xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	지원되는 각 리전: 0	예	sc.m6id.32xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.m6id.4xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	지원되는 각 리전: 0	예	sc.m6id.4xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.m6id.8xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	지원되는 각 리전: 0	예	sc.m6id.8xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.m6id.large 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	각 지원되는 지역: 1	예	sc.m6id.large 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북

이름	기본값	조정 가능	설명
sc.m6id.xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	각 지원되는 지역: 1	예	sc.m6id.xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.m7i.12xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	지원되는 각 리전: 0	예	sc.m7i.12xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.m7i.16xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	지원되는 각 리전: 0	예	sc.m7i.16xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.m7i.24xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	지원되는 각 리전: 0	예	sc.m7i.24xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.m7i.2xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	각 지원되는 지역: 1	예	sc.m7i.2xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.m7i.48xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	지원되는 각 리전: 0	예	sc.m7i.48xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북

이름	기본값	조정 가능	설명
sc.m7i.4xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	지원되는 각 리전: 0	예	sc.m7i.4xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.m7i.8xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	지원되는 각 리전: 0	예	sc.m7i.8xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.m7i.large 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	각 지원되는 지역: 1	예	sc.m7i.large 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.m7i.xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	각 지원되는 지역: 1	예	sc.m7i.xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.p3.16xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	지원되는 각 리전: 0	예	sc.p3.16xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.p3.2xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	지원되는 각 리전: 0	예	sc.p3.2xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.p3.8xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	지원되는 각 리전: 0	예	sc.p3.8xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북

이름	기본값	조정 가능	설명
sc.p3dn.24xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	지원되는 각 리전: 0	예	sc.p3dn.24xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.p4d.24xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	지원되는 각 리전: 0	예	sc.p4d.24xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.p4de.24xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	지원되는 각 리전: 0	예	sc.p4de.24xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.p5.48xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	지원되는 각 리전: 0	예	sc.p5.48xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.p5en.48xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	지원되는 각 리전: 0	예	sc.p5en.48xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.p6-b200.48xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	지원되는 각 리전: 0	예	sc.p6-b200.48xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.r5.12xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	지원되는 각 리전: 0	예	sc.r5.12xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북

이름	기본값	조정 가능	설명
sc.r5.16xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	지원되는 각 리전: 0	예	sc.r5.16xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.r5.24xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	지원되는 각 리전: 0	예	sc.r5.24xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.r5.2xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	지원되는 각 리전: 0	예	sc.r5.2xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.r5.4xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	지원되는 각 리전: 0	예	sc.r5.4xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.r5.8xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	지원되는 각 리전: 0	예	sc.r5.8xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.r5.large 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	각 지원되는 지역: 1	예	sc.r5.large 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.r5.xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	각 지원되는 지역: 1	예	sc.r5.xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.r6i.12xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	지원되는 각 리전: 0	예	sc.r6i.12xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북

이름	기본값	조정 가능	설명
sc.r6i.16xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	지원되는 각 리전: 0	예	sc.r6i.16xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.r6i.24xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	지원되는 각 리전: 0	예	sc.r6i.24xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.r6i.2xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	지원되는 각 리전: 0	예	sc.r6i.2xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.r6i.32xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	지원되는 각 리전: 0	예	sc.r6i.32xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.r6i.4xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	지원되는 각 리전: 0	예	sc.r6i.4xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.r6i.8xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	지원되는 각 리전: 0	예	sc.r6i.8xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.r6i.large 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	각 지원되는 지역: 1	예	sc.r6i.large 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북

이름	기본값	조정 가능	설명
sc.r6i.xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	각 지원되는 지역: 1	예	sc.r6i.xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.r6id.12xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	지원되는 각 리전: 0	예	sc.r6id.12xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.r6id.16xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	지원되는 각 리전: 0	예	sc.r6id.16xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.r6id.24xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	지원되는 각 리전: 0	예	sc.r6id.24xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.r6id.2xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	지원되는 각 리전: 0	예	sc.r6id.2xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.r6id.32xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	지원되는 각 리전: 0	예	sc.r6id.32xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.r6id.4xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	지원되는 각 리전: 0	예	sc.r6id.4xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북

이름	기본값	조정 가능	설명
sc.r6id.8xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	지원되는 각 리전: 0	예	sc.r6id.8xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.r6id.large 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	각 지원되는 지역: 1	예	sc.r6id.large 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.r6id.xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	각 지원되는 지역: 1	예	sc.r6id.xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.r7i.12xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	지원되는 각 리전: 0	예	sc.r7i.12xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.r7i.16xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	지원되는 각 리전: 0	예	sc.r7i.16xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.r7i.24xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	지원되는 각 리전: 0	예	sc.r7i.24xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.r7i.2xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	지원되는 각 리전: 0	예	sc.r7i.2xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북

이름	기본값	조정 가능	설명
sc.r7i.48xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	지원되는 각 리전: 0	예	sc.r7i.48xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.r7i.4xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	지원되는 각 리전: 0	예	sc.r7i.4xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.r7i.8xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	지원되는 각 리전: 0	예	sc.r7i.8xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.r7i.large 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	각 지원되는 지역: 1	예	sc.r7i.large 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.r7i.xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	각 지원되는 지역: 1	예	sc.r7i.xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.t3.2xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	지원되는 각 리전: 6개	예	sc.t3.2xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.t3.large 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	지원되는 각 리전: 6개	예	sc.t3.large 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
sc.t3.medium 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	지원되는 각 리전: 6개	예	sc.t3.medium 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북

이름	기본값	조정 가능	설명
sc.t3.xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북	지원되는 각 리전: 6개	예	sc.t3.xlarge 인스턴스에서 실행되는 SageMaker Unified Studio 노트북
월별 SageMaker Unified Studio 에이전트 요청	지원되는 각 리전: 1,000	아니요	매월 SageMaker Unified Studio 에이전트에 수행할 수 있는 최대 요청 수입니다.
계정당 최대 동시 노트북 실행 수입니다.	지원되는 각 리전: 15	예	계정당 최대 동시 노트북 실행 수입니다.
모든 SageMaker Unified Studio 노트북에서 GB 단위의 총 EBS 볼륨 크기	지원되는 각 리전: 500	예	모든 SageMaker Unified Studio 노트북에서 GB 단위의 총 EBS 볼륨 크기

자세한 내용은 Amazon DataZone 할당량을 참조하세요.

Amazon Data Lifecycle Manager 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	dlm.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.us-east-2.api.aws	HTTPS
		dlm-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		dlm-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	dlm.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.us-east-1.api.aws	HTTPS
		dlm-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		dlm-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	dlm.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.us-west-1.api.aws	HTTPS
		dlm-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		dlm-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
미국 서부(오레곤)	us-west-2	dlm.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		dlm-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.us-west-2.api.aws	HTTPS
		dlm-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	dlm.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.af-south-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	dlm.ap-east-1.amazonaws.com dlm.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	dlm.ap-south-2.amazonaws.com dlm.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	dlm.ap-southeast-3.amazonaws.com dlm.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	dlm.ap-southeast-5.amazonaws.com dlm.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	dlm.ap-southeast-4.amazonaws.com dlm.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	dlm.ap-south-1.amazonaws.com dlm.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(뉴질랜드)	ap-southeast-6	dlm.ap-southeast-6.amazonaws.com dlm.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	dlm.ap-northeast-3.amazonaws.com dlm.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	dlm.ap-northeast-2.amazonaws.com dlm.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	dlm.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	dlm.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(타이베이)	ap-east-2	dlm.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.ap-east-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	dlm.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	dlm.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	dlm.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		dlm-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		dlm-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	dlm.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		dlm-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	dlm.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.eu-central-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(아일랜드)	eu-west-1	dlm.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.eu-west-1.api.aws	HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	dlm.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.eu-west-2.api.aws	HTTPS
유럽(밀라노)	eu-south-1	dlm.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.eu-south-1.api.aws	HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	dlm.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.eu-west-3.api.aws	HTTPS
유럽(스페인)	eu-south-2	dlm.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.eu-south-2.api.aws	HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	dlm.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.eu-north-1.api.aws	HTTPS
유럽(취리히)	eu-central-2	dlm.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.eu-central-2.api.aws	HTTPS
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	dlm.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.il-central-1.api.aws	HTTPS
멕시코(중부)	mx-central-1	dlm.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.mx-central-1.api.aws	HTTPS
중동(바레인)	me-south-1	dlm.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.me-south-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
중동(UAE)	me-central-1	dlm.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.me-central-1.api.aws	HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	dlm.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	dlm.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		dlm-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	dlm.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		dlm-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
리전당 정책	지원되는 각 리전: 100개	예	리전당 정책 최대 수.
공유 규칙당 대상 계정	지원되는 각 리전: 50개	예	공유 규칙당 대상 계정의 최대 수.

AWS Data Pipeline 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	datapipeline.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
미국 서부(오레곤)	us-west-2	datapipeline.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	datapipeline.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	datapipeline.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(아일랜드)	eu-west-1	datapipeline.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
수 분 내의 재시도 간 최소 지연	지원되는 각 리전: 2	아니요	수 분 내의 재시도 간 최소 지연입니다.
수 분 내의 최소 일정 조정 간격	지원되는 각 리전: 15	아니요	수 분 내의 최소 일정 조정 간격입니다.
Ec2Resource 객체당 EC2 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 1	아니요	Ec2Resource 객체당 최대 EC2 인스턴스 수입니다.
필드당 UTF8 바이트 수	지원되는 각 리전: 10,240	아니요	필드당 최대 UTF8 바이트 수입니다.
필드 이름 또는 식별자당 UTF8 바이트 수	지원되는 각 리전: 256개	아니요	필드 이름 또는 식별자당 최대 UTF8 바이트 수입니다.
객체당 UTF8 바이트 수	지원되는 각 리전: 15,360	아니요	객체당 최대 UTF8 바이트 수(필드 이름 포함)입니다.
객체당 활성 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 5개	예	객체당 최대 활성 인스턴스 수입니다.
객체당 필드 수	지원되는 각 리전: 50	아니요	객체당 최대 필드 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
파이프라인당 객체 수	지원되는 각 리전: 100	예	파이프라인당 정의할 수 있는 최대 객체 수입니다.
생성할 수 있는 파이프라인 수	지원되는 각 리전: 100	예	생성할 수 있는 최대 파이프라인 수입니다.
단일 객체로 롤업할 수 있는 수	지원되는 각 리전: 32	아니요	단일 객체로 롤업할 수 있는 최대 수입니다.
객체에서 인스턴스의 생성 속도	지원되는 각 리전: 5분당 1개	아니요	5분당 객체에서 인스턴스가 생성되는 속도입니다.
태스크당 파이프라인 활동의 재시도 수	지원되는 각 리전: 5	아니요	태스크당 파이프라인 활동의 최대 재시도 횟수입니다.

자세한 내용은 AWS Data Pipeline 개발자 안내서에서 AWS Data Pipeline 할당량을 참조하세요.

AWS DataSync 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

서비스 엔드포인트

주제

- DataSync 전송

DataSync 전송

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	datasync.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		datasync-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		datasync.us-east-2.api.aws	HTTPS
		datasync-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	datasync.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		datasync-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.us-east-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	datasync.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.us-west-1.api.aws	HTTPS
		datasync-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		datasync-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
미국 서부(오리곤)	us-west-2	datasync.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		datasync-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		datasync.us-west-2.api.aws	HTTPS
		datasync-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아프리카(케이프타운)	af-south-1	datasync.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.af-south-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	datasync.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.ap-east-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	datasync.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.ap-south-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	datasync.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	datasync.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	datasync.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	datasync.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.ap-south-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(뉴질랜드)	ap-southeast-6	datasync.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	datasync.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	datasync.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	datasync.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	datasync.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(타이베이)	ap-east-2	datasync.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.ap-east-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	datasync.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	datasync.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	datasync.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		datasync-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	datasync.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		datasync-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	datasync.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.eu-central-1.api.aws	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	datasync.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.eu-west-1.api.aws	HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	datasync.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.eu-west-2.api.aws	HTTPS
유럽(밀라노)	eu-south-1	datasync.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.eu-south-1.api.aws	HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	datasync.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.eu-west-3.api.aws	HTTPS
유럽(스페인)	eu-south-2	datasync.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.eu-south-2.api.aws	HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	datasync.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.eu-north-1.api.aws	HTTPS
유럽(취리히)	eu-central-2	datasync.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.eu-central-2.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	datasync.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.il-central-1.api.aws	HTTPS
멕시코(중부)	mx-central-1	datasync.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.mx-central-1.api.aws	HTTPS
중동(바레인)	me-south-1	datasync.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.me-south-1.api.aws	HTTPS
중동(UAE)	me-central-1	datasync.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.me-central-1.api.aws	HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	datasync.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	datasync.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		datasync-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	datasync.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		datasync.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Service Quotas

주제

- DataSync 태스크 할당량

DataSync 태스크 할당량

다음 표에서는 특정 AWS 계정 및의 DataSync 작업에 대한 할당량을 설명합니다 AWS 리전.

Resource	할당량	조정 가능
생성할 수 있는 최대 작업 수	100	예
(확장 모드 작업) DataSync가 작업 실행당 처리할 수 있는 최대 소스 및 대상 객체 수 자세한 내용은 DataSync가 파일, 객체, 디렉터리를 전송하는 방법을 참조하세요.	거의 무제한	해당 사항 없음
(기본 모드 작업) DataSync가 자체 관리형 스토리지 또는 기타 클라우드 및 AWS 서비스 간에 작업 실행당 사용할 수 있는 소스 및 대상 파일, 객체 및 디렉터리의 최대 수 자세한 내용은 DataSync가 파일, 객체, 디렉터리를 전송하는 방법을 참조하세요.	5천만 **Important** 이 할당량에 대해 다음 사항을 기억하세요. • 접두사가 있는 Amazon S3 객체를 전송하는 경우 접두사는 디렉터리로 취급되며 할당량에 포함됩니다. 예를 들어 DataSync는 `s3://bucket/foo/bar.txt` 을(를) 두 개의 디렉터리(`./` 및 `./foo/`)와 하나의 객체(`bar.txt`)로 간주합니다. • 2천만 개가 넘는 파일, 개체 또는 디렉터	예 **Tip** 증가를 요청하는 대신 포함 및 제외 필터를 사용하여 특정 디렉터리에 초점을 맞추는 작업

Resource	할당량	조정 가능
	리를 전송하는 태스크인 경우 DataSync 에이전트에 최소 64GB의 RAM을 할당해야 합니다. 자세한 내용은 전송에 대한 에이전트 요구 사항을 참조하세요.	을 생성할 수 있습니다. 자세한 내용은 에서 전송한 데이터 필터링을 참조하세요 AWS DataSync.

Resource	할당량	조정 가능
(기본 모드 작업) AWS 스토리지 서비스 간의 작업 실행당 DataSync가 처리할 수 있는 최대 소스 및 대상 파일, 객체 및 디렉터리 수 자세한 내용은 DataSync가 파일, 객체, 디렉터리를 전송하는 방법을 참조하세요.	2천5백만 개 **Important** 접두사가 있는 Amazon S3 객체를 전송하는 경우 접두사는 디렉터리로 취급되며 할당량에 포함됩니다. 예를 들어 DataSync는 `s3://bucket/foo/bar.txt` 를 두 개의 디렉터리(`./` 및 `./foo/`)와 하나의 객체(`bar.txt`)로 간주합니다.	예 **Tip** 증가를 요청하는 대신 포함 및 제외 필터를 사용하여 특정 디렉터리에 초점을 맞추는 작업을 생성할 수 있습니다. 자세한 내용은 에서 전송한 데이터 필터링

Resource	할당량	조정 가능
		을 참조하세요 AWS DataSync.
작업당 최대 처리량(DataSync 에이전트를 사용하는 전송의 경우)	10Gbps	아니요
작업당 최대 처리량(DataSync 에이전트를 사용하지 않는 전송의 경우)	5Gbps	아니요
작업 필터에 포함할 수 있는 최대 문자 수	102,400자 Note DataSync 콘솔을 사용하는 경우 이 제한에는 포함 및 제외 패턴에 결합된 모든 문자가 포함됩니다.	아니요
단일 작업에 대해 대기열에 있는 최대 실행 수	50	아니요
확장 모드 작업의 최대 동시 실행 수	120	아니요
작업 실행 내역이 보관되는 일수	30	아니요

AWS Database Migration Service 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	dms.us-east-2.amazonaws.com dms-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	dms.us-east-1.amazonaws.com dms-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	dms.us-west-1.amazonaws.com dms-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
미국 서부(오리곤)	us-west-2	dms.us-west-2.amazonaws.com dms-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	dms.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	dms.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	dms.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	dms.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	dms.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	dms.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	dms.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(뉴질랜드)	ap-southeast-6	dms.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	dms.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	dms.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	dms.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	dms.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(타이베이)	ap-east-2	dms.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	dms.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	dms.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	dms.ca-central-1.amazonaws.com dms-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	dms.ca-west-1.amazonaws.com dms-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	dms.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	dms.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	dms.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
유럽(밀라노)	eu-south-1	dms.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	dms.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
유럽(스페인)	eu-south-2	dms.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	dms.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(취리히)	eu-central-2	dms.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	dms.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
멕시코(중부)	mx-central-1	dms.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
중동(바레인)	me-south-1	dms.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
중동(UAE)	me-central-1	dms.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	dms.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	dms.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	dms.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
인증서 수	지원되는 각 리전: 100	예	현재 리전에서 이 계정에 허용된 최대 프록시 수입니다.
엔드포인트 개수	지원되는 각 리전: 1,000	예	현재 리전에서 이 계정에 허용된 최대 엔드포인트 수입니다.
인스턴스당 엔드포인트	지원되는 각 리전: 100	예	복제 인스턴스당 허용되는 최대 엔드포인트 수입니다.
이벤트 구독	지원되는 각 리전: 60	예	구독할 수 있는 최대 AWS DMS 이벤트 수입니다.
DMS Fleet Advisor 수집기 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 10	아니요	DMS Fleet Advisor 수집기에서 생성되는 최대 인스턴스 수
데이터 마이그레이션 수	지원되는 각 리전: 1,000	예	최대 데이터 마이그레이션 수
마이그레이션 프로젝트당 데이터 마이그레이션 수	지원되는 각 리전: 10	아니요	마이그레이션 프로젝트당 허용되는 최대 데이터 마이그레이션 수
데이터 제공자 수	지원되는 각 리전: 1,000	예	최대 데이터 제공자 수
인스턴스 프로파일 수	지원되는 각 리전: 60개	예	최대 인스턴스 프로파일 수

이름	기본값	조정 가능	설명
마이그레이션 프로젝트 수	지원되는 각 지역: 50	예	최대 마이그레이션 프로젝트 수
DMS Fleet Advisor가 시간당 전송할 수 있는 데이터 파일 수	지원되는 각 리전: 시간당 500개	아니요	DMS Fleet Advisor 수집기가 시간당 전송할 수 있는 최대 파일 수
DMS Fleet Advisor 수집기가 처리할 수 있는 데이터베이스 객체 수	지원되는 각 리전: 50,000,000개	아니요	AWS DMS Fleet Advisor가 처리할 수 있는 총 데이터베이스 객체 수입니다. 데이터베이스 개체는 테이블, 뷰, 저장 프로시저, 함수 및 트리거를 포함하여 데이터를 저장하거나 참조하는 데 사용되는 모든 데이터 구조입니다.
DMS Fleet Advisor 수집기에서 모니터링되는 개체 수	지원되는 각 리전: 2,000개	아니요	고객이 단일 DMS Fleet Advisor 수집기에 추가할 수 있는 모니터링 대상 개체의 최대 수
실행 중인 데이터 마이그레이션 수	지원되는 각 리전: 500	예	동시에 실행 중인 데이터 마이그레이션의 최대 수입니다.
복제 인스턴스	지원되는 각 리전: 60개	예	현재 리전에서 이 계정에 허용되는 최대 복제 인스턴스 수입니다.
서버리스 복제	지원되는 각 리전: 100	예	현재 리전에서 이 계정에 허용되는 최대 서버리스 복제 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
서브넷 그룹	지원되는 각 리전: 60개	예	현재 리전에서 이 계정에 허용되는 최대 서브넷 그룹 수입니다.
서브넷 그룹당 서브넷 수	지원되는 각 리전: 60개	예	서브넷 그룹당 허용되는 최대 서브넷 수입니다.
작업 개수	지원되는 각 리전: 600	예	현재 리전에서 이 계정에 허용된 최대 작업 수입니다.
DMS Fleet Advisor에서 수집된 데이터의 양	지원되는 각 리전: 10기가바이트	아니요	모든 DMS DMS Fleet Advisor 수집기가 수집할 수 있는 데이터의 양
총 스토리지	지원되는 각 리전: 30,000기가바이트	예	모든 복제 인스턴스의 최대 총 저장 용량(GB)을 합산한 값입니다.

AWS Deadline Cloud 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	management.deadline.us-east-2.amazonaws.com scheduling.deadline.us-east-2.amazonaws.com scheduling.deadline.us-east-2.api.aws management.deadline.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	management.deadline.us-east-1.amazonaws.com scheduling.deadline.us-east-1.amazonaws.com scheduling.deadline.us-east-1.api.aws management.deadline.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
미국 서부(오리곤)	us-west-2	management.deadline.us-west-2.amazonaws.com scheduling.deadline.us-west-2.amazonaws.com scheduling.deadline.us-west-2.api.aws management.deadline.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	management.deadline.ap-northeast-2.amazonaws.com scheduling.deadline.ap-northeast-2.amazonaws.com scheduling.deadline.ap-northeast-2.api.aws management.deadline.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	management.deadline.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduling.deadline.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduling.deadline.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
		management.deadline.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	management.deadline.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		scheduling.deadline.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		scheduling.deadline.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
		management.deadline.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	management.deadline.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduling.deadline.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduling.deadline.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
		management.deadline.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	management.deadline.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduling.deadline.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduling.deadline.eu-central-1.api.aws	HTTPS
		management.deadline.eu-central-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
유럽(아일랜드)	eu-west-1	management.deadline.eu-west-1.amazonaws.com scheduling.deadline.eu-west-1.amazonaws.com scheduling.deadline.eu-west-1.api.aws management.deadline.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
유럽(런던)	eu-west-2	management.deadline.eu-west-2.amazonaws.com scheduling.deadline.eu-west-2.amazonaws.com scheduling.deadline.eu-west-2.api.aws management.deadline.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
팜당 연결된 멤버	지원되는 각 리전: 75	아니요	현재 AWS 리전의 각 팜에 연결할 수 있는 최대 멤버 수입니다.
플릿당 연결된 멤버	지원되는 각 리전: 75	아니요	현재 AWS 리전의 각 플릿에 연결할 수 있는 최대 멤버 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
작업당 연결된 멤버	지원되는 각 리전: 75	아니요	현재 AWS 리전의 각 작업에 연결할 수 있는 최대 멤버 수입니다.
대기열당 연결된 멤버	지원되는 각 리전: 75	아니요	현재 AWS 리전의 각 대기열에 연결할 수 있는 최대 멤버 수입니다.
팜당 예산	지원되는 각 리전: 20개	예	현재 AWS 리전의 팜당 최대 예산 수
리전당 팜	지원되는 각 지역: 2	예	현재 AWS 리전에서 생성할 수 있는 최대 팜 수입니다.
팜당 플릿	지원되는 각 리전: 5개	예	현재 AWS 리전의 각 팜에 대해 생성할 수 있는 최대 플릿 수입니다.
팜당 작업	지원되는 각 리전: 100,000	예	현재 AWS 리전의 팜당 최대 작업 수입니다.
리전당 라이선스 엔드포인트	지원되는 각 리전: 5개	예	현재 AWS 리전의 최대 라이선스 엔드포인트 수입니다.
라이선스 엔드포인트당 라이선스 세션	지원되는 각 리전: 500	예	현재 AWS 리전의 라이선스 엔드포인트당 최대 라이선스 세션 수입니다.
팜당 제한	지원되는 각 지역: 50	예	현재 AWS 리전의 각 팜에 대해 생성할 수 있는 최대 한도 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
리전당 모니터	지원되는 각 리전: 1	아니요	현재 AWS 리전의 최대 모니터 수입니다.
리전당 온디맨드 G 인스턴스 GPU	각 지원되는 지역: 1	예	현재 AWS 리전의 모든 서비스 관리형 플릿에 프로비저닝할 수 있는 온디맨드 G 인스턴스 GPUs의 최대 수입니다.
리전당 온디맨드 vCPU	지원되는 각 지역: 50	예	현재 AWS 리전의 모든 서비스 관리형 플릿에 프로비저닝할 수 있는 온디맨드 vCPUs의 최대 수입니다.
대기열당 대기열 환경	지원되는 각 리전: 10	아니요	현재 AWS 리전의 각 대기열에 대해 생성할 수 있는 최대 대기열 환경 수입니다.
팜당 대기열 플릿 연결	지원되는 각 리전: 100	예	현재 AWS 리전의 팜당 최대 대기열 플릿 연결 수
대기열당 대기열 제한 연결	지원되는 각 리전: 10개	예	현재 AWS 리전의 각 대기열과 연결할 수 있는 최대 제한 수입니다.
팜당 대기열	지원되는 각 리전: 20개	예	현재 AWS 리전의 각 팜에 대해 생성할 수 있는 최대 대기열 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
플릿당 리소스 구성	각 지원되는 지역: 1	예	각 플릿에 추가할 수 있는 VPC Lattice 리소스 구성의 최대 수입니다.
리전당 스팟 G 인스턴스 GPU	각 지원되는 지역: 1	예	현재 AWS 리전의 모든 서비스 관리형 플릿에 프로비저닝할 수 있는 스팟 G 인스턴스 GPUs의 최대 수입니다.
리전당 스팟 vCPU	지원되는 각 리전: 500	예	현재 AWS 리전의 모든 서비스 관리형 플릿에 프로비저닝할 수 있는 스팟 vCPUs의 최대 수입니다.
작업당 단계	지원되는 각 리전: 200	예	현재 AWS 리전의 작업당 최대 단계 수입니다.
범용 SSD(gp3) 볼륨을 위한 스토리지(TiB)	지원되는 각 지역: 50	예	현재 AWS 리전의 모든 플릿에서 사용할 수 있는 TiB로 측정된 EBS 스토리지의 최대 집계량입니다.
TiB의 영구 범용 SSD(gp3) 볼륨을 위한 스토리지	지원되는 각 지역: 50	예	현재 AWS 리전의 영구 범용 SSD(gp3) 볼륨에 프로비저닝할 수 있는 TiB 단위의 최대 집계 스토리지 양입니다.
팜당 스토리지 프로필	지원되는 각 리전: 50	아니요	현재 AWS 리전의 각 팜에 대해 생성할 수 있는 스토리지 프로파일의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
청크당 작업 수	지원되는 각 리전: 150개	아니요	작업을 제출할 때 단일 청크로 결합할 수 있는 최대 작업 수입니다.
작업당 작업	지원되는 각 리전: 10,000	예	현재 AWS 리전의 작업당 최대 작업 수입니다.
단계당 작업	지원되는 각 리전: 10,000	예	현재 AWS 리전의 단계당 최대 작업 수입니다.
리전당 wait-and-save vCPU	지원되는 각 지역: 50	예	현재 AWS 리전의 모든 서비스 관리형 플릿에 프로비저닝할 수 있는 최대 wait-and-save vCPUs 수입니다.
팜당 작업자	지원되는 각 리전: 7,500	예	현재 AWS 리전의 팜당 최대 작업자 수입니다.

자세한 내용은 Deadline Cloud 사용 설명서의 할당량을 참조하세요.

AWS DeepRacer 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하려면 endpoint. AWS services를 사용합니다.이 서비스는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

서비스 엔드포인트

Service quotas

이름	기본값	조정 가능	설명
차량	지원되는 각 리전: 20개	예	계정당 동시에 보유할 수 있는 최대 차량 수.
평가 작업	지원되는 각 리전: 3개	예	동일 리전 내 동일 계정의 최대 동시 평가 작업 수입니다.
교육 작업	지원되는 각 리전: 4	예	동일 리전 내 동일 계정의 최대 동시 교육 작업 수입니다.

Amazon Detective 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(오하이오)	us-east-2	api.detective.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		detective-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		api.detective-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		detective.us-east-2.api.aws	HTTPS	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	api.detective.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		detective-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		api.detective-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		detective.us-east-1.api.aws	HTTPS	
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	api.detective.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		detective-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		api.detective-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		detective.us-west-1.api.aws	HTTPS	
미국 서부(오레곤)	us-west-2	api.detective.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		detective-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		api.detective-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		detective.us-west-2.api.aws	HTTPS	
아프리카(케이프타운)	af-south-1	api.detective.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		detective.af-south-1.api.aws	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	api.detective.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		detective.ap-east-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	api.detective.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		detective.ap-south-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	api.detective.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		detective.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	api.detective.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		detective.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	api.detective.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		detective.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	api.detective.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		detective.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	api.detective.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		detective-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		api.detective-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		detective.ca-central-1.api.aws	HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	api.detective.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		detective.eu-central-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(아일랜드)	eu-west-1	api.detective.eu-west-1.amazonaws.com detective.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	api.detective.eu-west-2.amazonaws.com detective.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(밀라노)	eu-south-1	api.detective.eu-south-1.amazonaws.com detective.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	api.detective.eu-west-3.amazonaws.com detective.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	api.detective.eu-north-1.amazonaws.com detective.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	api.detective.il-central-1.amazonaws.com detective.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
중동(바레인)	me-south-1	api.detective.me-south-1.amazonaws.com detective.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	api.detective.sa-east-1.amazonaws.com detective.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	api.detective.us-gov-east-1.amazonaws.com detective-fips.us-gov-east-1.api.aws api.detective-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com detective.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	api.detective.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		detective-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		api.detective-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		detective.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Service Quotas

자세한 내용은 Amazon Detective 할당량을 참조하세요.

Amazon DevOps Guru 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	devops-guru.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		devops-guru-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	devops-guru.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		devops-guru-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	devops-guru.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		devops-guru-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
미국 서부(오리곤)	us-west-2	devops-guru.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		devops-guru-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	devops-guru.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	devops-guru.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	devops-guru.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	devops-guru.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	devops-guru.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	devops-guru.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		devops-guru-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	devops-guru.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	devops-guru.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
유럽(런던)	eu-west-2	devops-guru.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(파리)	eu-west-3	devops-guru.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	devops-guru.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	devops-guru.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능
한 번에 지정할 수 있는 Amazon SNS 주제 최대 수	2	아니요
지정할 수 있는 최대 CloudFormation 스택 수	1,000	아니요
모니터링을 위한 Amazon SQS 대기열 최대 수	100	예

자세한 내용은 Amazon DevOps Guru 사용 설명서의 할당량 및 제한을 참조하세요.

AWS Device Farm 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 서부(오레곤)	us-west-2	devicefarm.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
계량식 디바이스의 자동화 테스트 동시성	지원되는 각 리전: 5개	예	자동화 테스트를 실행하는 최대 동시 측정 장치 수
측정된 디바이스에서의 원격 액세스에 대한 동시성	지원되는 각 지역: 2	예	원격 액세스 세션을 실행하는 최대 동시 연결 장치.
원격 액세스 세션 길이(분)	지원되는 각 리전: 150	아니요	장치당 원격 액세스 세션의 최대 길이(분)
디바이스당 테스트 실행 제한 시간(분)	지원되는 각 리전: 150	아니요	디바이스당 자동화 테스트 실행의 최대 시간(분)
업로드된 파일 크기	지원되는 각 리전: 4기가바이트	아니요	업로드할 파일의 최대 크기

AWS Direct Connect 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드

포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	directconnect.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		directconnect-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	directconnect.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		directconnect-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	directconnect.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		directconnect-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
미국 서부(오리곤)	us-west-2	directconnect.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		directconnect-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	directconnect.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	directconnect.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	directconnect.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	directconnect.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	directconnect.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	directconnect.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	directconnect.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(뉴질랜드)	ap-southeast-6	directconnect.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	directconnect.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	directconnect.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	directconnect.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	directconnect.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(타이베이)	ap-east-2	directconnect.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	directconnect.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	directconnect.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	directconnect.ca-central-1.amazonaws.com directconnect-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	directconnect.ca-west-1.amazonaws.com directconnect-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	directconnect.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	directconnect.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	directconnect.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
유럽(밀라노)	eu-south-1	directconnect.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	directconnect.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
유럽(스페인)	eu-south-2	directconnect.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	directconnect.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(취리히)	eu-central-2	directconnect.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	directconnect.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
멕시코(중부)	mx-central-1	directconnect.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
중동(바레인)	me-south-1	directconnect.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
중동(UAE)	me-central-1	directconnect.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	directconnect.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	directconnect.us-gov-east-1.amazonaws.com directconnect-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	directconnect.us-gov-west-1.amazonaws.com directconnect-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
위치당 전용 연결	지원되는 각 리전: 10	아니요	위치당 활성 AWS Direct Connect 전용 연결의 최대 수입니다.
계정당 Direct Connect 게이트웨이	지원되는 각 리전: 200	아니요	계정당 최대 AWS Direct Connect 게이트웨이 수입니다.
전송 게이트웨이당 Direct Connect 게이트웨이	지원되는 각 리전: 20	아니요	전송 게이트웨이와 연결된 최대 Direct Connect 게이트웨이 수입니다.
리전당 LAG	지원되는 각 리전: 10	아니요	AWS 리전당 최대 링크 집계 그룹(LAGs) 수입니다.
LAG당 멤버	지원되는 각 리전: 4	아니요	링크 집계 그룹(LAG)당 전용 연결 또는 상호 연결의 최대 수입니다.
전송 게이트웨이당 접두사	지원되는 각 리전: 200	아니요	AWS 전송 가상 인터페이스의에서 온프레미스 AWS 로 전송 게이트웨이당 최대 접두사 수입니다.
호스팅 연결당 프라이빗, 퍼블릭 또는 전송 가상 인터페이스	지원되는 각 리전: 1	아니요	AWS Direct Connect 호스팅 연결당 프라이빗, 퍼블릭 또는 전송 가상 인터페이스의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
전용 연결당 퍼블릭 또는 프라이빗 가상 인터페이스	지원되는 각 리전: 50	아니요	AWS Direct Connect 전용 연결당 프라이빗 또는 퍼블릭 인터페이스의 최대 수입니다.
프라이빗 또는 전송 가상 인터페이스의 BGP 세션당 경로	지원되는 각 리전: 100	아니요	프라이빗 가상 인터페이스 또는 전송 가상 인터페이스의 Border Gateway Protocol(BGP)당 최대 경로 수입니다.
퍼블릭 가상 인터페이스의 BGP 세션당 경로	지원되는 각 리전: 1,000	아니요	퍼블릭 가상 인터페이스의 Border Gateway Protocol(BGP)당 최대 경로 수
전용 연결당 총 가상 인터페이스 수	지원되는 각 리전: 54	아니요	AWS Direct Connect 전용 연결당 프라이빗 또는 퍼블릭 및 전송 가상 인터페이스의 최대 수입니다.
AWS Direct Connect 게이트웨이당 전송 게이트웨이	지원되는 각 리전: 6개	아니요	AWS Direct Connect 게이트웨이당 최대 전송 게이트웨이 수입니다.
전용 연결당 전송 가상 인터페이스	지원되는 각 리전: 4	아니요	AWS Direct Connect 전용 연결당 최대 전송 가상 인터페이스 수입니다.
Direct Connect 게이트웨이당 가상 인터페이스 수	지원되는 각 리전: 30	아니요	AWS Direct Connect 게이트웨이당 최대 가상 인터페이스 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
LAG당 가상 인터페이스	지원되는 각 리전: 54	아니요	링크 집계 그룹(LAG)당 최대 가상 인터페이스 수
Direct Connect 게이트웨이당 가상 프라이빗 게이트웨이 수	지원되는 각 리전: 20	아니요	AWS Direct Connect 게이트웨이당 최대 가상 프라이빗 게이트웨이 수입니다.

자세한 내용은Direct Connect 사용 설명서의 Direct Connect 할당량을 참조하세요.

Directory Service 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Directory Service 엔드포인트

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(오하이오)	us-east-2	ds.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ds-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	ds.us-east-1.amazonaws.com ds-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	ds.us-west-1.amazonaws.com ds-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
미국 서부(오레곤)	us-west-2	ds.us-west-2.amazonaws.com ds-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	ds.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	ds.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	ds.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	ds.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	ds.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	ds.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	ds.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(뉴질랜드)	ap-southeast-6	ds.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	ds.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	ds.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	ds.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	ds.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(타이베이)	ap-east-2	ds.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	ds.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	ds.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
캐나다(중부)	ca-central-1	ds.ca-central-1.amazonaws.com ds-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	ds.ca-west-1.amazonaws.com ds-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	ds.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	ds.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	ds.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
유럽(밀라노)	eu-south-1	ds.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	ds.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
유럽(스페인)	eu-south-2	ds.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	ds.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(취리히)	eu-central-2	ds.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	ds.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
멕시코(중부)	mx-central-1	ds.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
중동(바레인)	me-south-1	ds.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
중동(UAE)	me-central-1	ds.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	ds.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	ds.us-gov-east-1.amazonaws.com ds-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	ds.us-gov-west-1.amazonaws.com ds-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

지원되는 엔드포인트를 디렉터리 유형별로 정렬한 목록을 보려면 AWS Directory Service용 리전 가용성을 참조하세요.

Directory Service Data 엔드포인트

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	ds-data.us-east-2.amazonaws.com ds-data-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	ds-data.us-east-1.amazonaws.com ds-data-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	ds-data.us-west-1.amazonaws.com ds-data-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
미국 서부(오리곤)	us-west-2	ds-data.us-west-2.amazonaws.com ds-data-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	ds-data.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	ds-data.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	ds-data.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	ds-data.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	ds-data.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	ds-data.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	ds-data.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
캐나다(중부)	ca-central-1	ds-data.ca-central-1.amazonaws.com ds-data-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	ds-data.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	ds-data.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	ds-data.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	ds-data.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	ds-data.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	ds-data.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
AD Connector 디렉터리	지원되는 각 리전: 10개	예	현재 리전에서 생성할 수 있는 최대 AD Connector 디렉터리 수입니다.
AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리	지원되는 각 리전: 20개	예	현재 리전에서 생성할 수 있는 AWS 관리형

이름	기본값	조정 가능	설명
			Microsoft AD 디렉터리의 최대 수입니다.
AWS 관리형 Microsoft AD 도메인 컨트롤러	지원되는 각 리전: 20개	예	AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리에 추가할 수 있는 최대 도메인 컨트롤러 수입니다.
AWS 관리형 Microsoft AD 수동 스냅샷	지원되는 각 리전: 5	아니요	AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리에 대해 생성할 수 있는 최대 수동 스냅샷 수입니다.
Simple AD 디렉터리	지원되는 각 리전: 10개	예	현재 리전에서 생성할 수 있는 최대 Simple AD 디렉터리 수입니다.
Simple AD 수동 스냅샷	지원되는 각 리전: 5	아니요	Simple AD 디렉터리에 대해 생성할 수 있는 수동 스냅샷의 최대 수입니다.

자세한 내용은 다음을 참조하세요.

- AD Connector 할당량
- AWS Managed Microsoft AD 할당량
- Simple AD 할당량

Amazon DocumentDB 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드

포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	rds.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		rds-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		rds.us-east-2.api.aws	HTTPS
		rds-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	rds.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		rds-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.us-east-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(오리곤)	us-west-2	rds.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		rds-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		rds.us-west-2.api.aws	HTTPS
		rds-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	rds.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.af-south-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	rds.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.ap-east-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	rds.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		rds.ap-south-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	rds.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		rds.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	rds.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	rds.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		rds.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	rds.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.ap-south-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	rds.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		rds.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	rds.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		rds.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	rds.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	rds.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		rds.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	rds.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	rds.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	rds.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		rds-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		rds-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	rds.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	rds.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.eu-central-1.api.aws	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	rds.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.eu-west-1.api.aws	HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	rds.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		rds.eu-west-2.api.aws	HTTPS
유럽(밀라노)	eu-south-1	rds.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.eu-south-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(파리)	eu-west-3	rds.eu-west-3.amazonaws.com rds.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(스페인)	eu-south-2	rds.eu-south-2.amazonaws.com rds.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	rds.eu-north-1.amazonaws.com rds.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(취리히)	eu-central-2	rds.eu-central-2.amazonaws.com rds.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	rds.il-central-1.amazonaws.com rds.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
멕시코(중부)	mx-central-1	rds.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
중동(UAE)	me-central-1	rds.me-central-1.amazonaws.com rds.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	rds.sa-east-1.amazonaws.com rds.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	rds.us-gov-east-1.amazonaws.com rds.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	rds.us-gov-west-1.amazonaws.com rds.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

클러스터 또는 인스턴스 엔드포인트를 찾고 연결하는 방법에 대한 자세한 내용은 Amazon DocumentDB 개발자 안내서의 Amazon DocumentDB 엔드포인트 사용한 작업을 참조하세요.

Service quotas

이름	기본값	조정 가능	설명
클러스터 파라미터 그룹	지원되는 각 리전: 50	아니요	DB 클러스터 파라미터 그룹의 최대 개수
클러스터	지원되는 각 리전: 40	예	현재 리전에서 이 계정에 허용된 최대 클러스터 수
이벤트 구독	지원되는 각 리전: 20	예	이벤트 구독의 최대 개수
인스턴스	지원되는 각 리전: 40	예	현재 리전에서 이 계정에 허용된 DB 인스턴스의 최대 개수
수동 클러스터 스냅샷 수	지원되는 각 리전: 100	예	최대 수동 스냅샷 수
클러스터당 읽기 전용 복제본	지원되는 각 리전: 15	예	클러스터당 최대 읽기 전용 복제본 수

이름	기본값	조정 가능	설명
서브넷 그룹	지원되는 각 지역: 50	예	DB 서브넷 그룹의 최대 개수
서브넷 그룹당 서브넷 수	지원되는 각 리전: 20	아니요	DB 서브넷 그룹당 서브넷의 최대 개수
리소스당 태그	지원되는 각 리전: 50	아니요	Amazon RDS 리소스당 태그의 최대 개수
인스턴스당 VPC 보안 그룹	지원되는 각 리전: 5	아니요	Amazon VPC당 DB 보안 그룹의 최대 개수

자세한 내용은 Amazon DocumentDB 개발자 가이드의 Amazon DocumentDB 서비스 할당량을 참조하세요.

Amazon DynamoDB 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

DynamoDB와 관련된 이 주제에 대한 자세한 내용은 Amazon DynamoDB의 할당량을 참조하세요.

서비스 엔드포인트

DynamoDB

SDK의 최신 버전은 아래 나열된 AWS계정 기반 엔드포인트를 사용하여 Amazon DynamoDB에 AWS 연결됩니다. 자세한 내용은 계정 기반 엔드포인트를 참조하세요.

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(오하이오)	us-east-2	dynamodb.us-east-2.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS	
		account-id.ddb.us-east-2.api.aws	HTTP 및 HTTPS	
		dynamodb.us-east-2.api.aws	HTTP 및 HTTPS	
		dynamodb-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		dynamodb-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		account-id.ddb.us-east-2.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	dynamodb.us-east-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS	
		dynamodb-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		account-id.ddb.us-east-1.api.aws	HTTP 및 HTTPS	
		account-id.ddb.us-east-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS	
		dynamodb.us-east-1.api.aws	HTTP 및 HTTPS	
		dynamodb-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	dynamodb.us-west-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS
		dynamodb.us-west-1.api.aws	HTTP 및 HTTPS
		dynamodb-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		dynamodb-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		account-id.ddb.us-west-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS
		account-id.ddb.us-west-1.api.aws	HTTP 및 HTTPS
미국 서부(오레곤)	us-west-2	dynamodb.us-west-2.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS
		account-id.ddb.us-west-2.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS
		dynamodb-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		dynamodb.us-west-2.api.aws	HTTP 및 HTTPS
		account-id.ddb.us-west-2.api.aws	HTTP 및 HTTPS
		dynamodb-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	dynamodb.af-south-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS
		account-id.ddb.af-south-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	dynamodb.ap-east-1.amazonaws.com account-id.ddb.ap-east-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS	
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	dynamodb.ap-south-2.amazonaws.com account-id.ddb.ap-south-2.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS	
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	dynamodb.ap-southeast-3.amazonaws.com account-id.ddb.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS	
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	dynamodb.ap-southeast-5.amazonaws.com account-id.ddb.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS	
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	dynamodb.ap-southeast-4.amazonaws.com account-id.ddb.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS	
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	dynamodb.ap-south-1.amazonaws.com account-id.ddb.ap-south-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(뉴질랜드)	ap-southeast-6	dynamodb.ap-southeast-6.amazonaws.com account-id.ddb.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	dynamodb.ap-northeast-3.amazonaws.com account-id.ddb.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	dynamodb.ap-northeast-2.amazonaws.com account-id.ddb.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	dynamodb.ap-southeast-1.amazonaws.com account-id.ddb.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	dynamodb.ap-southeast-2.amazonaws.com account-id.ddb.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS
아시아 태평양(타이베이)	ap-east-2	dynamodb.ap-east-2.amazonaws.com account-id.ddb.ap-east-2.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	dynamodb.ap-southeast-7.amazonaws.com account-id.ddb.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	dynamodb.ap-northeast-1.amazonaws.com account-id.ddb.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	dynamodb.ca-central-1.amazonaws.com account-id.ddb.ca-central-1.amazonaws.com dynamodb-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS HTTPS
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	dynamodb.ca-west-1.amazonaws.com dynamodb-fips.ca-west-1.amazonaws.com account-id.ddb.ca-west-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS HTTPS HTTP 및 HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	dynamodb.eu-central-1.amazonaws.com account-id.ddb.eu-central-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
유럽(아일랜드)	eu-west-1	dynamodb.eu-west-1.amazonaws.com account-id.ddb.eu-west-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS	
유럽(런던)	eu-west-2	dynamodb.eu-west-2.amazonaws.com account-id.ddb.eu-west-2.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS	
유럽(밀라노)	eu-south-1	dynamodb.eu-south-1.amazonaws.com account-id.ddb.eu-south-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS	
유럽(파리)	eu-west-3	dynamodb.eu-west-3.amazonaws.com account-id.ddb.eu-west-3.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS	
유럽(스페인)	eu-south-2	dynamodb.eu-south-2.amazonaws.com account-id.ddb.eu-south-2.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS	
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	dynamodb.eu-north-1.amazonaws.com account-id.ddb.eu-north-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
유럽(취리히)	eu-central-2	dynamodb.eu-central-2.amazonaws.com account-id.ddb.eu-central-2.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS	
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	dynamodb.il-central-1.amazonaws.com account-id.ddb.il-central-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS	
멕시코(중부)	mx-central-1	dynamodb.mx-central-1.amazonaws.com account-id.ddb.mx-central-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS	
중동(바레인)	me-south-1	dynamodb.me-south-1.amazonaws.com account-id.ddb.me-south-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS	
중동(UAE)	me-central-1	dynamodb.me-central-1.amazonaws.com account-id.ddb.me-central-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS	
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	dynamodb.sa-east-1.amazonaws.com account-id.ddb.sa-east-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	dynamodb.us-gov-east-1.amazonaws.com dynamodb-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com dynamodb.us-gov-east-1.api.aws dynamodb-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTPS HTTP 및 HTTPS HTTPS
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	dynamodb.us-gov-west-1.amazonaws.com dynamodb-fips.us-gov-west-1.api.aws dynamodb.us-gov-west-1.api.aws dynamodb-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS HTTPS HTTP 및 HTTPS HTTPS

DynamoDB Accelerator(DAX)

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	dax.us-east-2.amazonaws.com dax.us-east-2.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	dax.us-east-1.amazonaws.com dax.us-east-1.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	dax.us-west-1.amazonaws.com dax.us-west-1.api.aws	HTTP 및 HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
			HTTPS
미국 서부(오레곤)	us-west-2	dax.us-west-2.amazonaws.com dax.us-west-2.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	dax.ap-south-1.amazonaws.com dax.ap-south-1.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	dax.ap-southeast-1.amazonaws.com dax.ap-southeast-1.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	dax.ap-southeast-2.amazonaws.com dax.ap-southeast-2.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	dax.ap-northeast-1.amazonaws.com dax.ap-northeast-1.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	dax.eu-central-1.amazonaws.com dax.eu-central-1.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	dax.eu-west-1.amazonaws.com dax.eu-west-1.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
유럽(런던)	eu-west-2	dax.eu-west-2.amazonaws.com dax.eu-west-2.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTPS	
유럽(파리)	eu-west-3	dax.eu-west-3.amazonaws.com dax.eu-west-3.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTPS	
유럽(스페인)	eu-south-2	dax.eu-south-2.amazonaws.com dax.eu-south-2.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTPS	
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	dax.eu-north-1.amazonaws.com dax.eu-north-1.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTPS	
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	dax.sa-east-1.amazonaws.com dax.sa-east-1.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTPS	

Amazon DynamoDB Streams

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(오하이오)	us-east-2	streams.dynamodb.us-east-2.amazonaws.com streams-dynamodb-fips.us-east-2.api.aws streams.dynamodb-fips.us-east-2.amazonaws.com streams-dynamodb.us-east-2.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTPS HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
			HTTP 및 HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	streams.dynamodb.us-east-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS
		streams-dynamodb-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		streams.dynamodb-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		streams-dynamodb.us-east-1.api.aws	HTTP 및 HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	streams.dynamodb.us-west-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS
		streams-dynamodb-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		streams.dynamodb-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		streams-dynamodb.us-west-1.api.aws	HTTP 및 HTTPS
미국 서부(오레곤)	us-west-2	streams.dynamodb.us-west-2.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS
		streams-dynamodb-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		streams.dynamodb-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		streams-dynamodb.us-west-2.api.aws	HTTP 및 HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	streams.dynamodb.af-south-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS
		streams-dynamodb.af-south-1.api.aws	HTTP 및 HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	streams.dynamodb.ap-east-1.amazonaws.com streams-dynamodb.ap-east-1.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	streams.dynamodb.ap-south-2.amazonaws.com streams-dynamodb.ap-south-2.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	streams.dynamodb.ap-southeast-3.amazonaws.com streams-dynamodb.ap-southeast-3.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	streams.dynamodb.ap-southeast-5.amazonaws.com streams-dynamodb.ap-southeast-5.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	streams.dynamodb.ap-southeast-4.amazonaws.com streams-dynamodb.ap-southeast-4.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	streams.dynamodb.ap-south-1.amazonaws.com streams-dynamodb.ap-south-1.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(뉴질랜드)	ap-southeast-6	streams.dynamodb.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	streams.dynamodb.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS
		streams-dynamodb.ap-northeast-3.api.aws	HTTP 및 HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	streams.dynamodb.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS
		streams-dynamodb.ap-northeast-2.api.aws	HTTP 및 HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	streams.dynamodb.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS
		streams-dynamodb.ap-southeast-1.api.aws	HTTP 및 HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	streams.dynamodb.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS
		streams-dynamodb.ap-southeast-2.api.aws	HTTP 및 HTTPS
아시아 태평양(타이베이)	ap-east-2	streams.dynamodb.ap-east-2.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS
		streams-dynamodb.ap-east-2.api.aws	HTTP 및 HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	streams.dynamodb.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS
		streams-dynamodb.ap-southeast-7.api.aws	HTTP 및 HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	streams.dynamodb.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS
		streams-dynamodb.ap-northeast-1.api.aws	HTTP 및 HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	streams.dynamodb.ca-central-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS
		streams-dynamodb-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		streams.dynamodb-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		streams-dynamodb.ca-central-1.api.aws	HTTP 및 HTTPS
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	streams.dynamodb.ca-west-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS
		streams-dynamodb-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		streams.dynamodb-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		streams-dynamodb.ca-west-1.api.aws	HTTP 및 HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	streams.dynamodb.eu-central-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS
		streams-dynamodb.eu-central-1.api.aws	HTTP 및 HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(아일랜드)	eu-west-1	streams.dynamodb.eu-west-1.amazonaws.com streams-dynamodb.eu-west-1.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	streams.dynamodb.eu-west-2.amazonaws.com streams-dynamodb.eu-west-2.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS
유럽(밀라노)	eu-south-1	streams.dynamodb.eu-south-1.amazonaws.com streams-dynamodb.eu-south-1.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	streams.dynamodb.eu-west-3.amazonaws.com streams-dynamodb.eu-west-3.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS
유럽(스페인)	eu-south-2	streams.dynamodb.eu-south-2.amazonaws.com streams-dynamodb.eu-south-2.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	streams.dynamodb.eu-north-1.amazonaws.com streams-dynamodb.eu-north-1.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(취리히)	eu-central-2	streams.dynamodb.eu-central-2.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS
		streams-dynamodb.eu-central-2.api.aws	HTTP 및 HTTPS
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	streams.dynamodb.il-central-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS
		streams-dynamodb.il-central-1.api.aws	HTTP 및 HTTPS
멕시코(중부)	mx-central-1	streams.dynamodb.mx-central-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS
		streams-dynamodb.mx-central-1.api.aws	HTTP 및 HTTPS
중동(바레인)	me-south-1	streams.dynamodb.me-south-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS
		streams-dynamodb.me-south-1.api.aws	HTTP 및 HTTPS
중동(UAE)	me-central-1	streams.dynamodb.me-central-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS
		streams-dynamodb.me-central-1.api.aws	HTTP 및 HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	streams.dynamodb.sa-east-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS
		streams-dynamodb.sa-east-1.api.aws	HTTP 및 HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	streams.dynamodb.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS
		streams-dynamodb-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		streams.dynamodb-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		streams-dynamodb.us-gov-east-1.api.aws	HTTP 및 HTTPS
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	streams.dynamodb.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS
		streams-dynamodb-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		streams.dynamodb-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		streams-dynamodb.us-gov-west-1.api.aws	HTTP 및 HTTPS

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
계정 수준 읽기 처리량 한도(프로비저닝 모드)	지원되는 각 리전: 80,000	예	계정에 할당된 최대 읽기 용량 단위 수로, 프로비저닝된 읽기/쓰기 용량 모드의 테이블(관련된 모든 글로벌 보조 인덱스 포함)에만 적용됩니다. 자세한 내용은 https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/la

이름	기본값	조정 가능	설명
			test/developerguide/Limits.html#default-limits-throughput-capacity-modes를 참조하세요.
계정 수준 쓰기 처리량 한도(프로비저닝 모드)	지원되는 각 리전: 80,000	예	계정에 할당된 최대 쓰기 용량 단위 수로, 프로비저닝된 읽기/쓰기 용량 모드의 테이블(관련된 모든 글로벌 보조 인덱스 포함)에만 적용됩니다. 자세한 내용은 https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/Limits.html#default-limits-throughput-capacity-modes를 참조하세요.
동시 컨트롤 플레인 작업	지원되는 각 리전: 500개	예	허용되는 최대 동시 컨트롤 플레인 작업 수입니다. 자세한 내용은 https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/Limits.html#limits-api를 참조하세요.

이름	기본값	조정 가능	설명
테이블당 글로벌 보조 인덱스	지원되는 각 리전: 20	예	테이블에 생성할 수 있는 최대 글로벌 보조 인덱스 수입니다. 자세한 내용은 https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/ServiceQuotas.html#limits-secondary-indexes를 참조하세요.
최대 증분 내보내기 동시 데이터 크기	지원되는 각 리전: 100TB	예	진행 중인 증분 내보내기 요청의 최대 크기 한도입니다. 자세한 내용은 https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/ServiceQuotas.html#limits-table-export를 참조하세요.
최대 증분 내보내기 동시 요청	지원되는 각 리전: 300	예	진행 중인 증분 내보내기 요청의 최대 수 한도입니다. 자세한 내용은 https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/ServiceQuotas.html#limits-table-export를 참조하세요.

이름	기본값	조정 가능	설명
최대 증분 내보내기 기간	지원되는 각 리전: 24	아니요	증분 내보내기 요청의 최대 내보내기 기간(단위: 시간) 한도입니다. 자세한 내용은 https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/ServiceQuotas.html#limits-table-export를 참조하세요.
최대 테이블 수	지원되는 각 리전: 2,500	예	리전당 생성할 수 있는 최대 테이블 수입니다. 자세한 내용은 https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/ServiceQuotas.html#limits-tables를 참조하세요.
최소 증분 내보내기 기간	지원되는 각 리전: 15	아니요	증분 내보내기 요청의 최소 내보내기 기간(단위: 분) 한도입니다. 자세한 내용은 https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/ServiceQuotas.html#limits-table-export를 참조하세요.

이름	기본값	조정 가능	설명
일별 프로비저닝된 용량 감소	지원되는 각 리전: 27	예	감소는 하루 중 언제든지 (GMT 시간대) 최대 4회까지 허용됩니다. 또한 지난 1시간 동안 감소가 없으면 추가 감소가 허용되므로 사실상 하루 최대 감소 수는 27회가 됩니다. 자세한 내용은 https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/ServiceQuotas.html을 참조하세요.
테이블 수준 읽기 처리량 한도	지원되는 각 리전: 40,000	예	테이블 또는 글로벌 보조 인덱스에 할당된 최대 읽기 처리량 수입니다. 자세한 내용은 https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/Limits.html#default-limits-throughput-capacity-modes를 참조하세요.

이름	기본값	조정 가능	설명
테이블 수준 쓰기 처리량 한도	지원되는 각 리전: 40,000	예	테이블 또는 글로벌 보조 인덱스에 할당된 최대 쓰기 처리량 수입니다. 자세한 내용은 https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/Limits.html#default-limits-throughput-capacity-modes를 참조하세요.
DynamoDB Streams의 쓰기 처리량 한도 (프로비저닝 모드)	지원되는 각 리전: 40,000개	예	스트림이 활성화된 테이블에 허용되는 최대 쓰기 용량 단위 수입니다. 프로비저닝된 읽기/쓰기 용량 모드의 테이블에만 적용됩니다. 다른 할당량이 적용될 수도 있습니다. 자세한 내용은 https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/ServiceQuotas.html#limits-dynamodb-streams를 참조하세요.

DAX에는 다음과 같은 할당량이 있습니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
클러스터당 노드	지원되는 각 리전: 11	아니요	프라이머리 노드와 모든 읽기 전용 복제본 노드를 포함한 클러스터당 최대 노드 수입니다.
파라미터 그룹	지원되는 각 리전: 20	아니요	단일 AWS 리전의 최대 파라미터 그룹 수입니다.
서브넷 그룹	지원되는 각 리전: 50개	아니요	단일 AWS 리전의 최대 서브넷 그룹 수입니다.
서브넷 그룹당 서브넷 수	지원되는 각 리전: 20	아니요	단일 AWS 리전의 서브넷 그룹당 최대 서브넷 수입니다.
총 노드 수	지원되는 각 리전: 50개	예	단일 AWS 리전의 AWS 계정당 최대 총 노드 수입니다.

AWS Elastic Beanstalk 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

서비스 엔드포인트

> **Note**
>
> 이 AWS Elastic Beanstalk 서비스는 IPv4 또는 IPv6 요청을 전송할 수 있도록 듀얼 스택 엔드포인트를 제공합니다. 듀얼 스택 엔드포인트의 이름 지정 구문에 대한 자세한 내용은 이 안내서의 이중 스택 엔드포인트 섹션을 참조하세요. 듀얼 스택 엔드포인트의 Elastic Beanstalk 지원에 대한 자세한 내용은 AWS Elastic Beanstalk 개발자 안내서의 IPv6 지원을 참조하세요.

Elastic Beanstalk

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	Route 53 호스팅 영역 ID
미국 동부(오하이오)	us-east-2	elasticbeanstalk.us-east-2.amazonaws.com elasticbeanstalk-fips.us-east-2.api.aws elasticbeanstalk-fips.us-east-2.amazonaws.com elasticbeanstalk.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	Z14LCN19Q5QHIC
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	elasticbeanstalk.us-east-1.amazonaws.com elasticbeanstalk-fips.us-east-1.api.aws elasticbeanstalk-fips.us-east-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	Z117KPS5GTRQ2G
미국 서부(캘리	us-west-1	elasticbeanstalk.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	Z1LQECGX5PH1X

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	Route 53 호스팅 영역 ID
포니아 북부)		elasticbeanstalk-fips.us-west-1.api.aws elasticbeanstalk-fips.us-west-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
미국 서부(오레곤)	us-west-2	elasticbeanstalk.us-west-2.amazonaws.com elasticbeanstalk-fips.us-west-2.api.aws elasticbeanstalk-fips.us-west-2.amazonaws.com elasticbeanstalk.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	Z38NKT9BP95V3O
아프리카(케이프타운)	af-south-1	elasticbeanstalk.af-south-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	Z1EI3BVKMKK4AM
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	elasticbeanstalk.ap-east-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	ZPWYUBWRU171A
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	elasticbeanstalk.ap-south-2.amazonaws.com elasticbeanstalk.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	Z10223522IBWPBF2C2FJS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	Route 53 호스팅 영역 ID
아시아 태평양 (자카르타)	ap-southeast-3	elasticbeanstalk.ap-southeast-3.amazonaws.com elasticbeanstalk.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	Z05913172VM7EAZB40TA8
아시아 태평양 (말레이시아)	ap-southeast-5	elasticbeanstalk.ap-southeast-5.amazonaws.com elasticbeanstalk.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	Z01812971H0QCYWSL7WOH
아시아 태평양 (멜버른)	ap-southeast-4	elasticbeanstalk.ap-southeast-4.amazonaws.com elasticbeanstalk.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	Z0666869LC74UHAO5YE4
아시아 태평양 (뭄바이)	ap-south-1	elasticbeanstalk.ap-south-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	Z18NTBI3Y7N9TZ
아시아 태평양 (뉴질랜드)	ap-southeast-6	elasticbeanstalk.ap-southeast-6.amazonaws.com elasticbeanstalk.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	Z01144401H1NECCLJDD4D
아시아 태평양 (오사카)	ap-northeast-3	elasticbeanstalk.ap-northeast-3.amazonaws.com elasticbeanstalk.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	ZNE5GEY1TIAGY

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	Route 53 호스팅 영역 ID
아시아 태평양 (서울)	ap-northeast-2	elasticbeanstalk.ap-northeast-2.amazonaws.com elasticbeanstalk.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	Z3JE5OI70TWKCP
아시아 태평양 (싱가포르)	ap-southeast-1	elasticbeanstalk.ap-southeast-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	Z16FZ9L249IFLT
아시아 태평양 (시드니)	ap-southeast-2	elasticbeanstalk.ap-southeast-2.amazonaws.com elasticbeanstalk.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	Z2PCDNR3VC2G1N
아시아 태평양 (태국)	ap-southeast-7	elasticbeanstalk.ap-southeast-7.amazonaws.com elasticbeanstalk.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS	Z08384933QM5LSQCVMNZM
아시아 태평양 (도쿄)	ap-northeast-1	elasticbeanstalk.ap-northeast-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	Z1R25G3KIG2GBW
캐나다 (중부)	ca-central-1	elasticbeanstalk.ca-central-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	ZJFCZL7SSZB5I

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	Route 53 호스팅 영역 ID
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	elasticbeanstalk.ca-west-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	Z1021028356Y0CYS11DQI
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	elasticbeanstalk.eu-central-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	Z1FRNW7UH4DEZJ
유럽(아일랜드)	eu-west-1	elasticbeanstalk.eu-west-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	Z2NYPWQ7DFZAZH
유럽(런던)	eu-west-2	elasticbeanstalk.eu-west-2.amazonaws.com elasticbeanstalk.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	Z1GKAAAUGATPF1
유럽(밀라노)	eu-south-1	elasticbeanstalk.eu-south-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	Z10VDYYOA2JFKM
유럽(파리)	eu-west-3	elasticbeanstalk.eu-west-3.amazonaws.com elasticbeanstalk.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS	Z5WN6GAYWG5OB

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	Route 53 호스팅 영역 ID
유럽(스페인)	eu-south-2	elasticbeanstalk.eu-south-2.amazonaws.com elasticbeanstalk.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	Z0243492AO4B9S3KI68O
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	elasticbeanstalk.eu-north-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS	Z23GO28BZ5AETM
유럽(취리히)	eu-central-2	elasticbeanstalk.eu-central-2.amazonaws.com elasticbeanstalk.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS	Z00227012FSHBMZNNSJJI
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	elasticbeanstalk.il-central-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	Z02941091PERNCB1MI5H7
중동(바레인)	me-south-1	elasticbeanstalk.me-south-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	Z2BBTEKR2I36N2
중동(UAE)	me-central-1	elasticbeanstalk.me-central-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	Z0650511N84AAKGW7QUK

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	Route 53 호스팅 영역 ID
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	elasticbeanstalk.sa-east-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	Z10X7K2B4QSOFV
AWS GovCloud 미국 동부)	us-gov-east-1	elasticbeanstalk.us-gov-east-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	Z35TSARG0EJ4VU
AWS GovCloud 미국 서부)	us-gov-west-1	elasticbeanstalk.us-gov-west-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	Z4KAURWC4UUUG

Elastic Beanstalk Health Service

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	elasticbeanstalk-health.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	elasticbeanstalk-health.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	elasticbeanstalk-health.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 서부(오레곤)	us-west-2	elasticbeanstalk-health.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	elasticbeanstalk-health.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	elasticbeanstalk-health.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	elasticbeanstalk-health.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	elasticbeanstalk-health.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	elasticbeanstalk-health.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	elasticbeanstalk-health.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(뉴질랜드)	ap-southeast-6	elasticbeanstalk-health.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	elasticbeanstalk-health.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	elasticbeanstalk-health.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	elasticbeanstalk-health.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	elasticbeanstalk-health.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	elasticbeanstalk-health.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	elasticbeanstalk-health.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
캐나다(중부)	ca-central-1	elasticbeanstalk-health.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	elasticbeanstalk-health.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	elasticbeanstalk-health.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(아일랜드)	eu-west-1	elasticbeanstalk-health.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(런던)	eu-west-2	elasticbeanstalk-health.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
유럽(파리)	eu-west-3	elasticbeanstalk-health.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(스페인)	eu-south-2	elasticbeanstalk-health.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	elasticbeanstalk-health.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(취리히)	eu-central-2	elasticbeanstalk-health.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	elasticbeanstalk-health.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
중동(바레인)	me-south-1	elasticbeanstalk-health.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
중동(UAE)	me-central-1	elasticbeanstalk-health.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	elasticbeanstalk-health.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	elasticbeanstalk-health.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	elasticbeanstalk-health.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
애플리케이션 버전	지원되는 각 리전: 1,000	예	현재 리전의 이 계정에서 생성할 수 있는 최대 애플리케이션 버전 수 한도는 애플리케이션당이 아니라 애플리케이션 전체에 적용됩니다.
애플리케이션	지원되는 각 리전: 75	예	현재 리전의 이 계정에서 생성할 수 있는 애플리케이션의 최대 수
구성 템플릿	지원되는 각 리전: 2,000	예	현재 리전의 이 계정에서 생성할 수 있는 최대 구성 템플릿 수
사용자 정의 플랫폼 버전	지원되는 각 지역: 50	예	현재 리전의 이 계정에서 생성할 수 있는 최대 사용자 정의 플랫폼 버전 수 한도는 사용자 정의 플랫폼당이 아닌 사용자 정의 플랫폼 전체에 적용됩니다.
환경	지원되는 각 리전: 200	예	현재 리전의 이 계정에서 생성할 수 있는 최대 환경 수 한도는 애플리케이션당이 아니라 애플리케이션 전체에 적용됩니다.

Amazon Elastic Block Store 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

서비스 엔드포인트

주제

- Amazon EC2의 Amazon EBS용 엔드포인트
- EBS 다이렉트 API용 엔드포인트

Amazon EC2의 Amazon EBS용 엔드포인트

EBS 볼륨, 스냅샷 및 암호화를 관리하기 위한 API 작업은 Amazon EC2 API의 일부입니다. 자세한 설명은 Amazon EC2 API 참조 문서의 Amazon EBS 작업을 참조하세요.

Amazon EC2의 서비스 엔드포인트는 the section called “Amazon EC2” 섹션을 참조하세요.

EBS 다이렉트 API용 엔드포인트

EBS 다이렉트 API 엔드포인트를 사용하여 Amazon EBS 스냅샷에서 직접 데이터를 읽고 두 스냅샷 사이의 차이를 식별할 수 있습니다. 자세한 설명은 Amazon Elastic Compute Cloud 사용자 가이드의 EBS 다이렉트 API를 사용하여 EBS 스냅샷 콘텐츠에 액세스를 참조하세요.

지역 명칭	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(오하이오)	us-east-2	ebs.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ebs-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		ebs.us-east-2.api.aws	HTTPS	

지역 명칭	리전	엔드포인트	프로토콜
		ebs-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	ebs.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		ebs-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.us-east-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	ebs.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.us-west-1.api.aws	HTTPS
		ebs-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		ebs-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
미국 서부(오레곤)	us-west-2	ebs.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		ebs-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		ebs.us-west-2.api.aws	HTTPS
		ebs-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	ebs.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.af-south-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	ebs.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.ap-east-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	ebs.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.ap-south-2.api.aws	HTTPS

지역 명칭	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	ebs.ap-southeast-3.amazonaws.com ebs.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	ebs.ap-southeast-5.amazonaws.com ebs.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	ebs.ap-southeast-4.amazonaws.com ebs.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	ebs.ap-south-1.amazonaws.com ebs.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(뉴질랜드)	ap-southeast-6	ebs.ap-southeast-6.amazonaws.com ebs.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	ebs.ap-northeast-3.amazonaws.com ebs.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	ebs.ap-northeast-2.amazonaws.com ebs.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	ebs.ap-southeast-1.amazonaws.com ebs.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	ebs.ap-southeast-2.amazonaws.com ebs.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS

지역 명칭	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(타이베이)	ap-east-2	ebs.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.ap-east-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	ebs.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	ebs.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	ebs.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		ebs-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	ebs.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		ebs-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	ebs.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.eu-central-1.api.aws	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	ebs.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.eu-west-1.api.aws	HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	ebs.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.eu-west-2.api.aws	HTTPS

지역 명칭	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(밀라노)	eu-south-1	ebs.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.eu-south-1.api.aws	HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	ebs.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.eu-west-3.api.aws	HTTPS
유럽(스페인)	eu-south-2	ebs.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.eu-south-2.api.aws	HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	ebs.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.eu-north-1.api.aws	HTTPS
유럽(취리히)	eu-central-2	ebs.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.eu-central-2.api.aws	HTTPS
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	ebs.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.il-central-1.api.aws	HTTPS
멕시코(중부)	mx-central-1	ebs.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.mx-central-1.api.aws	HTTPS
중동(바레인)	me-south-1	ebs.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.me-south-1.api.aws	HTTPS
중동(UAE)	me-central-1	ebs.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.me-central-1.api.aws	HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	ebs.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.sa-east-1.api.aws	HTTPS

지역 명칭	리전	엔드포인트	프로토콜
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	ebs.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		ebs-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	ebs.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		ebs.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Service Quotas

할당량은 시간 경과에 따라 변경될 수 있습니다. Amazon EBS는 각 지역 내에서 프로비저닝된 스토리지 및 IOPS 사용량을 지속적으로 모니터링하며 사용량에 따라 지역별로 할당량을 자동으로 늘릴 수 있습니다.

Amazon EBS가 귀하의 사용량에 근거하여 자동으로 할당량을 늘리지만, 필요한 경우 귀하는 할당량 증가를 요청할 수 있습니다. 예컨대, 미국 동부(버지니아 북부)에서 현재 할당량에서 허용되는 것보다 많은 gp3 스토리지를 사용하려는 경우 해당 지역의 해당 볼륨 타입에 대해 할당량 증가를 요청할 수 있습니다. 할당량 증가를 요청하려면 AWS Service Quotas 콘솔을 사용하세요.

고려 사항

- 지역당 동시 스냅샷 복사본의 할당량은 Service Quotas를 사용하여 조정할 수 없습니다. 하지만 AWS Support에 문의하여 이 할당량의 증가를 요청할 수 있습니다.
- IOPS 수정 및 스토리지 수정 할당량은 동시에 수정될 수 있는 볼륨의 집계된 현재 값(할당량에 따라 크기 또는 IOPS)에 적용됩니다. 현재 값(크기 또는 IOPS)을 할당량에 합친 볼륨에 대해 동시에 수정 요청을 할 수 있습니다. 예컨대, 프로비저닝된 IOPS SSD(io1) 볼륨의 IOPS 수정 할당량이 `50,000`인 경우, 현재 합산 IOPS가 같거나 `50,000`보다 작으면 `io1` 볼륨 수에 상관없이 동시 IOPS 수정 요청을 할 수 있습니다. 각각 `20,000` IOPS로 프로비저닝된 `io1` 볼륨이 3개 있는 경우 두 볼륨에 대한 IOPS 수정을 동시에(`20,000 * 2 < 50,000`) 요청할 수 있습니다. 세 번째 볼륨에 대

한 동시 IOPS 수정 요청을 제출하면 할당량을 초과하여 해당 요청이 실패합니다(`20,000 * 3 > 50,000`).

- Amazon EBS에는 인스턴스 시작 요청당 EBS 볼륨 수에 대해 다음과 같은 조정 불가능한 한도가 있습니다.
  - `2500` – `us-east-1`, `us-west-2`, `eu-west-1`, `ap-northeast-1`
  - `500` - 다른 모든 리전

  이 제한은 사용자가 수행하는 인스턴스 시작 요청과 사용자를 대신하여 Amazon EMR과 같은 AWS 서비스가 수행하는 인스턴스 시작 요청에 적용됩니다. 인스턴스 시작 요청이 이 한도를 초과하여 실패하는 경우 시작 요청의 EBS 볼륨 구성에서 볼륨 수를 한도보다 낮게 조정하거나 기술 계정 관리자(TAM)와 협력하여 제한을 초과하지 않고 클러스터를 시작하기 위한 다른 옵션을 탐색하는 것이 좋습니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
볼륨당 아카이빙된 스냅샷	지원되는 각 지역: 25	예	볼륨당 아카이빙된 스냅샷의 최대수입니다.
계정당 CompleteSnapshot 요청	지원되는 지역별: 초당 10개	아니요	계정당 허용되는 최대 CompleteSnapshot 요청의 최대수입니다.
목적지 지역당 동시 스냅샷 복사 수	지원되는 각 지역: 20	아니요	목적지 지역당 동시 스냅샷 복사의 최대수입니다.
콜드 HDD(sc1) 볼륨당 동시 스냅샷	각 지원되는 지역: 1	아니요	이 지역의 콜드 HDD(sc1) 볼륨당 동시 스냅샷의 최대수입니다.
범용 SSD(gp2) 볼륨당 동시 스냅샷	각 지원되는 지역: 5	아니요	이 지역의 범용 SSD(gp2) 볼륨당 동시 스냅샷의 최대수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
범용 SSD(gp3) 볼륨당 동시 스냅샷	각 지원되는 지역: 5	아니요	이 지역의 범용 SSD(gp3) 볼륨당 동시 스냅샷의 최대수입니다.
마그네틱(표준) 볼륨당 동시 스냅샷	각 지원되는 지역: 5	아니요	이 지역의 마그네틱(표준) 볼륨당 동시 스냅샷의 최대수입니다.
프로비저닝된 IOPS SSD(io1) 볼륨당 동시 스냅샷	각 지원되는 지역: 5	아니요	이 지역의 프로비저닝된 IOPS SSD(io1) 볼륨당 동시 스냅샷의 최대수입니다.
프로비저닝된 IOPS SSD(io2) 볼륨당 동시 스냅샷	각 지원되는 지역: 5	아니요	이 지역의 프로비저닝된 IOPS SSD(io2) 볼륨당 동시 스냅샷의 최대수입니다.
처리량 최적화 HDD(st1) 볼륨당 동시 스냅샷	각 지원되는 지역: 1	아니요	이 지역의 처리량 최적화 HDD(st1) 볼륨당 동시 스냅샷의 최대수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
빠른 스냅샷 복원	us-east-1: 5 us-east-2: 5 us-west-1: 5 us-west-2: 5 af-south-1: 5 ap-east-1: 5 ap-east-2: 5 ap-northeast-1: 5 ap-northeast-2: 5 ap-northeast-3: 5 ap-south-1: 5 ap-south-2: 5 ap-southeast-1: 5 ap-southeast-2: 5 ap-southeast-3: 5 ap-southeast-4: 5 ap-southeast-5: 5 ap-southeast-6: 5 ap-southeast-7: 5	예	이 지역에서 빠른 스냅샷 복원에 대해 활성화할 수 있는 스냅샷의 최대수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
	ca-central-1: 5 ca-west-1: 5 eu-central-1: 5 eu-central-2: 5 eu-north-1: 5 eu-south-1: 5 eu-south-2: 5 eu-west-1: 5 eu-west-2: 5 eu-west-3: 5 il-central-1: 5 mx-central-1: 5 sa-east-1: 5 각각의 지원되는 다른 지역: 5		

이름	기본값	조정 가능	설명
계정당 GetSnapshotBlock 요청 수	us-east-1: 초당 5,000 us-east-2: 초당 5,000 us-west-2: 초당 5,000 ap-southeast-1: 초당 5,000 eu-west-1: 초당 5,000 각각의 지원되는 다른 리전: 초당 1,000	예	계정당 허용되는 GetSnapshotBlock 요청의 최대수입니다.
스냅샷당 GetSnapshotBlock 요청 수	지원되는 각 지역: 초당 1,000개	아니요	스냅샷당 허용되는 GetSnapshotBlock 요청의 최대수입니다.
프로비저닝된 IOPS SSD(io1)에 대한 IOPS 볼륨	지원되는 각 지역: 300,000	예	이 리전의 프로비저닝된 IOPS SSD(io1) 볼륨에 프로비저닝할 수 있는 최대 집계 IOPS 수입니다.
프로비저닝된 IOPS SSD(io2)에 대한 IOPS 볼륨	지원되는 각 지역: 100,000	예	이 리전의 프로비저닝된 IOPS SSD(io2) 볼륨에 프로비저닝할 수 있는 IOPS의 최대 집계 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
프로비저닝된 IOPS SSD(io1)에 대한 IOPS 수정 볼륨	각각 지원되는 지역: 500,000	예	이 지역의 프로비저닝된 IOPS SSD(io1) 볼륨 전체에서 볼륨 수정 시 요청할 수 있는 IOPS의 최대 집계 수입니다.
프로비저닝된 IOPS SSD(io2)에 대한 IOPS 수정 볼륨	지원되는 각 지역: 100,000	예	이 지역의 프로비저닝된 IOPS SSD(io2) 볼륨 전체에서 볼륨 수정 요청의 최대 현재(시작) 및 요청된(끝) IOPS입니다.
계정당 진행 중인 스냅샷 아카이브 수	지원되는 각 지역: 25	예	계정당 진행 중인 스냅샷 아카이브의 최대수입니다.
계정당 아카이브에서 진행 중인 스냅샷 복원 수	지원되는 각 리전: 5개	예	계정당 아카이브에서 진행 중인 스냅샷 복원의 최대 수입니다.
계정당 ListChangedBlocks 요청 수	각각 지원되는 지역: 초당 50개	아니요	계정당 허용되는 ListChangedBlocks 요청의 최대수입니다.
계정당 ListSnapshotBlocks 요청 수	각각 지원되는 지역: 초당 50개	아니요	계정당 허용되는 ListSnapshotBlocks 요청의 최대수입니다.
계정당 최대 동시 복사 볼륨 작업 수	지원되는 각 리전: 5개	예	이 리전의 계정당 허용되는 최대 동시 복사 볼륨 작업 수.

이름	기본값	조정 가능	설명
리전당 동시 볼륨 생성 요청의 볼륨 초기화를 위한 프로비저닝 속도	각 지원되는 리전: 5,000	예	이 리전의 동시 볼륨 생성 요청에서 요청할 수 있는 MiB/s 단위의 최대 집계 볼륨 초기화를 위한 프로비저닝된 속도
계정당 PutSnapshotBlock 요청 수	us-east-1: 초당 5,000 us-east-2: 초당 5,000 us-west-2: 초당 5,000 ap-southeast-1: 초당 5,000 eu-west-1: 초당 5,000 각각의 지원되는 다른 리전: 초당 1,000	예	계정당 허용되는 PutSnapshotBlock 요청의 최대수입니다.
스냅샷당 PutSnapshotBlock 요청 수	지원되는 각 지역: 초당 1,000개	아니요	스냅샷당 허용되는 PutSnapshotBlock 요청의 최대수입니다.
지역당 스냅샷 수	지원되는 각 지역: 100,000	예	리전당 최대 스냅샷 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
계정당 StartSnapshot 보류 중인 스냅샷	지원되는 각 리전: 100	아니요	StartSnapshot API를 사용하여 생성할 수 있는 계정당 최대 보류 중 스냅샷 수.
계정당 StartSnapshot 요청 수	지원되는 지역별: 초당 10개	아니요	계정당 허용되는 StartSnapshot 요청의 최대수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
콜드 HDD(sc1) 볼륨의 스토리지(단위: TiB)	af-south-1: 300 ap-east-1: 300 ap-east-2: 300 ap-northeast-3: 300 ap-south-2: 300 ap-southeast-3: 300 ap-southeast-4: 300 ap-southeast-5: 300 ap-southeast-6: 300 ap-southeast-7: 300 ca-west-1: 300 eu-central-2: 300 eu-south-1: 300 eu-south-2: 300 il-central-1: 300	예	이 지역의 콜드 HDD(sc1) 볼륨 전체에 프로비저닝할 수 있는 스토리지의 최대 집계량(단위: TiB)입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
	mx-central-1: 300 각각의 지원되는 다른 리전: 50		

이름	기본값	조정 가능	설명
범용 SSD(gp2) 볼륨을 위한 스토리지(TiB)	af-south-1: 300 ap-east-1: 300 ap-east-2: 300 ap-northeast-3: 300 ap-south-2: 300 ap-southeast-3: 300 ap-southeast-4: 300 ap-southeast-5: 300 ap-southeast-6: 300 ap-southeast-7: 300 ca-west-1: 300 eu-central-2: 300 eu-south-1: 300 eu-south-2: 300 il-central-1: 300	예	이 지역의 범용 SSD(gp2) 볼륨 전체에 프로비저닝할 수 있는 스토리지의 최대 집계량(단위: TiB)입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
	mx-central-1: 300 각각의 지원되는 다른 리전: 50		

이름	기본값	조정 가능	설명
범용 SSD(gp3) 볼륨을 위한 스토리지(TiB)	af-south-1: 300 ap-east-1: 300 ap-east-2: 300 ap-northeast-3: 300 ap-south-2: 300 ap-southeast-3: 300 ap-southeast-4: 300 ap-southeast-5: 300 ap-southeast-6: 300 ap-southeast-7: 300 ca-west-1: 300 eu-central-2: 300 eu-south-1: 300 eu-south-2: 300 il-central-1: 300	예	이 지역의 범용 SSD(gp3) 볼륨 전체에 프로비저닝할 수 있는 스토리지의 최대 집계량(단위: TiB)입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
	mx-central-1: 300 각각의 지원되는 다른 리전: 50		

이름	기본값	조정 가능	설명
마그네틱(표준) 볼륨의 스토리지(단위: TiB)	af-south-1: 300 ap-east-1: 300 ap-east-2: 300 ap-northeast-3: 300 ap-south-2: 300 ap-southeast-3: 300 ap-southeast-4: 300 ap-southeast-5: 300 ap-southeast-6: 300 ap-southeast-7: 300 ca-west-1: 300 eu-central-2: 300 eu-south-1: 300 eu-south-2: 300 il-central-1: 300	예	이 지역의 마그네틱(표준) 볼륨 전체에 프로비저닝할 수 있는 스토리지의 최대 집계량(단위: TiB)입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
	mx-central-1: 300 각각의 지원되는 다른 리전: 50		

이름	기본값	조정 가능	설명
프로비저닝된 IOPS SSD(io1) 볼륨의 스토리지(단위: TiB)	af-south-1: 300 ap-east-1: 300 ap-east-2: 300 ap-northeast-3: 300 ap-south-2: 300 ap-southeast-3: 300 ap-southeast-4: 300 ap-southeast-5: 300 ap-southeast-6: 300 ap-southeast-7: 300 ca-west-1: 300 eu-central-2: 300 eu-south-1: 300 eu-south-2: 300 il-central-1: 300	예	이 지역의 프로비저닝된 IOPS SSD(io1) 볼륨 전체에 프로비저닝할 수 있는 스토리지의 최대 집계량(단위: TiB)입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
	mx-central-1: 300 각각의 지원되는 다른 리전: 50		
프로비저닝된 IOPS SSD(io2) 볼륨의 스토리지(단위: TiB)	각 지원되는 지역: 20	예	이 지역의 프로비저닝된 IOPS SSD(io2) 볼륨 전체에 프로비저닝할 수 있는 스토리지의 최대 집계량(단위: TiB)입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
처리량 최적화 HDD(st1) 볼륨의 스토리지(단위: TiB)	af-south-1: 300 ap-east-1: 300 ap-east-2: 300 ap-northeast-3: 300 ap-south-2: 300 ap-southeast-3: 300 ap-southeast-4: 300 ap-southeast-5: 300 ap-southeast-6: 300 ap-southeast-7: 300 ca-west-1: 300 eu-central-2: 300 eu-south-1: 300 eu-south-2: 300 il-central-1: 300	예	이 지역의 처리량 최적화 HDD(st1) 볼륨 전체에 프로비저닝할 수 있는 스토리지의 최대 집계량(단위: TiB)입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
	mx-central-1: 300 각각의 지원되는 다른 리전: 50		
콜드 HDD(sc1) 볼륨의 스토리지 수정(단위: TiB)	각 지원되는 지역: 500	예	이 지역의 콜드 HDD(sc1) 볼륨 전체에 볼륨 수정 시 요청할 수 있는 스토리지의 최대 집계량(단위: TiB)입니다.
범용 SSD(gp2) 볼륨의 스토리지 수정(단위: TiB)	각 지원되는 지역: 500	예	이 지역의 범용 SSD(gp2) 볼륨 전체에 볼륨 수정 시 요청할 수 있는 스토리지의 최대 집계량(단위: TiB)입니다.
범용 SSD(gp3) 볼륨의 스토리지 수정(단위: TiB)	각 지원되는 지역: 500	예	이 지역의 범용 SSD(gp3) 볼륨 전체에 볼륨 수정 시 요청할 수 있는 스토리지의 최대 집계량(단위: TiB)입니다.
마그네틱(표준) 볼륨의 스토리지 수정(단위: TiB)	각 지원되는 지역: 500	예	이 지역의 마그네틱(표준) 볼륨 전체에 볼륨 수정 시 요청할 수 있는 스토리지의 최대 집계량(단위: TiB)입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
프로비저닝된 IOPS SSD(io1) 볼륨의 스토리지 수정(단위: TiB)	각 지원되는 지역: 500	예	이 지역의 프로비저닝된 IOPS SSD(io1) 볼륨 전체에 볼륨 수정 시 요청할 수 있는 스토리지의 최대 집계량(단위: TiB)입니다.
프로비저닝된 IOPS SSD(io2) 볼륨의 스토리지 수정(단위: TiB)	각 지원되는 지역: 20	예	이 지역의 프로비저닝된 IOPS SSD(io2) 볼륨 전체에 볼륨 수정 시 요청할 수 있는 스토리지의 최대 집계량(단위: TiB)입니다.
처리량 최적화 HDD(st1) 볼륨의 스토리지 수정(단위: TiB)	각 지원되는 지역: 500	예	이 지역의 처리량 최적화 HDD(st1) 볼륨 전체에 볼륨 수정 시 요청할 수 있는 스토리지의 최대 집계량(단위: TiB)입니다.
대상 리전당 시간 기반 스냅샷 복사 처리량	지원되는 각 리전: 2,000	예	대상 리전당 시간 기반 스냅샷 복사 작업에 대한 MiB/s 단위의 최대 계정 수준 처리량입니다.

Amazon EC2 엔드포인트 및 할당량

Important

AWS 2021년 10월 30일 이후에 시작된 리전은 TLSv1, TLSv1TLSv1.1, 또는 암호화되지 않은 HTTP를 사용하여 설정된 연결을 통한 Amazon EC2 API 요청을 더 이상 지원하지 않습니다.

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(오하이오)	us-east-2	ec2.us-east-2.amazonaws.com ec2-fips.us-east-2.amazonaws.com ec2.us-east-2.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTPS HTTPS	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	ec2.us-east-1.amazonaws.com ec2-fips.us-east-1.amazonaws.com ec2.us-east-1.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTPS HTTPS	
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	ec2.us-west-1.amazonaws.com ec2-fips.us-west-1.amazonaws.com ec2.us-west-1.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTPS HTTPS	
미국 서부(오레곤)	us-west-2	ec2.us-west-2.amazonaws.com ec2-fips.us-west-2.amazonaws.com ec2.us-west-2.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTPS HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아프리카(케이프타운)	af-south-1	ec2.af-south-1.amazonaws.com ec2.af-south-1.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	ec2.ap-east-1.amazonaws.com ec2.ap-east-1.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTPS
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	ec2.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	ec2.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	ec2.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	ec2.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	ec2.ap-south-1.amazonaws.com ec2.ap-south-1.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTPS
아시아 태평양(뉴질랜드)	ap-southeast-6	ec2.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	ec2.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	ec2.ap-northeast-2.amazonaws.com ec2.ap-northeast-2.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	ec2.ap-southeast-1.amazonaws.com ec2.ap-southeast-1.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	ec2.ap-southeast-2.amazonaws.com ec2.ap-southeast-2.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTPS
아시아 태평양(타이베이)	ap-east-2	ec2.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	ec2.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	ec2.ap-northeast-1.amazonaws.com ec2.ap-northeast-1.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	ec2.ca-central-1.amazonaws.com ec2-fips.ca-central-1.amazonaws.com ec2.ca-central-1.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTPS HTTPS
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	ec2.ca-west-1.amazonaws.com ec2-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	ec2.eu-central-1.amazonaws.com ec2.eu-central-1.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	ec2.eu-west-1.amazonaws.com ec2.eu-west-1.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	ec2.eu-west-2.amazonaws.com ec2.eu-west-2.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTPS
유럽(밀라노)	eu-south-1	ec2.eu-south-1.amazonaws.com ec2.eu-south-1.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	ec2.eu-west-3.amazonaws.com ec2.eu-west-3.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTPS
유럽(스페인)	eu-south-2	ec2.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	ec2.eu-north-1.amazonaws.com ec2.eu-north-1.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTPS
유럽(취리히)	eu-central-2	ec2.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	ec2.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
멕시코(중부)	mx-central-1	ec2.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
중동(바레인)	me-south-1	ec2.me-south-1.amazonaws.com ec2.me-south-1.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTPS
중동(UAE)	me-central-1	ec2.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	ec2.sa-east-1.amazonaws.com ec2.sa-east-1.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTPS
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	ec2.us-gov-east-1.amazonaws.com ec2.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	ec2.us-gov-west-1.amazonaws.com ec2.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

일반 엔드포인트(ec2.amazonaws.com)를 지정하면 Amazon EC2는 요청을 `us-east-1`의 엔드포인트로 전달합니다.

Service Quotas

Amazon EC2

다음은 Amazon EC2에 대한 할당량입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Amazon FPGA Image(AFI)	100	예	이 지역에서 소유할 수 있는 사용 가능한 Amazon FPGA Image(AFI)의 최대 수입니다.
AMI 공유	1,000	예	이 리전에서 AMI를 공유할 수 있는 최대 엔티티(조직, 조직 단위 및 계정) 수입니다. 조직과 AMI를 공유하는 경우 조직의 계정 수는 할당량에 포함되지 않는다는 점에 유의하세요.
AMI	50,000	예	이 리전에서 허용되는 퍼블릭 및 프라이빗 AMI의 최대 개수입니다. 여기에는 사용 가능한, 비활성화된, 보류 중인 AMI와 휴지통에 있는 AMI가 포함됩니다.
EC2-VPC 탄력적 IP	5	예	이 지역에서 EC2-VPC 할당할 수 있는 최대 탄력적 IP 주소 수입니다.
시작 템플릿 버전	10,000	아니요	계정별 지역별 시작 템플릿당 시작 템플릿 버전의 최대 수입니다.
시작 템플릿	5,000	아니요	계정별 리전별 최대 시작 템플릿 수입니다. 자세한 정보는 시작 템플릿 제한을 참조하세요.
월별 새 예약 인스턴스	20	예	현재 계정에서 월당 구입할 수 있는 최대 예약형 인스턴스(RI) 수입니다. 지역 RI의 경우 현재 지역에서 구매할 수 있는 최대 RI 수입니다. 영역 RI의 경우 현재 지역의 각 가용 영역에 대해 구매할 수 있는 최대 RI 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
퍼블릭 AMI	5	예	휴지통에 있는 퍼블릭 AMI를 포함하여 이 리전에서 허용되는 퍼블릭 AMI의 최대 개수입니다.
리전당 보조 네트워크	5	예	리전당 최대 보조 네트워크 수
보조 네트워크당 서브넷 수	200	예	보조 네트워크당 최대 서브넷 수

인스턴스 유형

자세한 내용은 Amazon EC2 인스턴스 유형 설명서의 할당량을 참조하세요.

EC2 Fast Launch

다음 할당량은 EC2 Fast Launch에 대한 할당량입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
병렬 인스턴스 시작	지원되는 각 리전: 40	예	현재 리전의 소유자 계정에서 사전 프로비저닝된 스냅샷을 생성하기 위해 동시에 시작할 수 있는 Windows 인스턴스의 최대 개수를 정의하는 EC2 Fast Launch 기능 구성 설정입니다. 자세한 내용은 https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/WindowsGuide/win-ami-config-fast-launch.html 페이지를 참조하세요.

VM Import/Export

다음은 VM Import/Export에 대한 할당량입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
ImportImage, ImportSnapshot 및 ExportImage에 대한 동시 작업 제한	지원되는 각 리전: 20개	예	ImportImage, ImportSnapshot, ExportImage와 같은 VM Import/Export API에서 시작된 해당 계정의 최대 동시 작업 수입니다.
ImportInstance, ImportVolume 및 CreateInstanceExportTask에 대한 동시 작업 제한	지원되는 각 리전: 5개	예	ImportInstance, ImportVolume, and CreateInstanceExportTask와 같은 VM Import/Export API에서 시작된 해당 계정의 최대 동시 작업 수입니다.

Amazon EC2 Auto Scaling 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	autoscaling.us-east-2.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS
		autoscaling-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		autoscaling-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		autoscaling.us-east-2.api.aws	HTTP 및 HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	autoscaling.us-east-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS
		autoscaling-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		autoscaling-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		autoscaling.us-east-1.api.aws	HTTP 및 HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	autoscaling.us-west-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS
		autoscaling-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		autoscaling-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		autoscaling.us-west-1.api.aws	HTTP 및 HTTPS
미국 서부(오리건)	us-west-2	autoscaling.us-west-2.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS
		autoscaling-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		autoscaling-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		autoscaling.us-west-2.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
			HTTP 및 HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	autoscaling.af-south-1.amazonaws.com autoscaling.af-south-1.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS
Asia Pacific (Hong Kong)	ap-east-1	autoscaling.ap-east-1.amazonaws.com autoscaling.ap-east-1.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	autoscaling.ap-south-2.amazonaws.com autoscaling.ap-south-2.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	autoscaling.ap-southeast-3.amazonaws.com autoscaling.ap-southeast-3.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	autoscaling.ap-southeast-5.amazonaws.com autoscaling.ap-southeast-5.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	autoscaling.ap-southeast-4.amazonaws.com autoscaling.ap-southeast-4.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	autoscaling.ap-south-1.amazonaws.com autoscaling.ap-south-1.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS	
아시아 태평양(뉴질랜드)	ap-southeast-6	autoscaling.ap-southeast-6.amazonaws.com autoscaling.ap-southeast-6.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS	
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	autoscaling.ap-northeast-3.amazonaws.com autoscaling.ap-northeast-3.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS	
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	autoscaling.ap-northeast-2.amazonaws.com autoscaling.ap-northeast-2.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS	
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	autoscaling.ap-southeast-1.amazonaws.com autoscaling.ap-southeast-1.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS	
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	autoscaling.ap-southeast-2.amazonaws.com autoscaling.ap-southeast-2.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(타이베이)	ap-east-2	autoscaling.ap-east-2.amazonaws.com autoscaling.ap-east-2.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	autoscaling.ap-southeast-7.amazonaws.com autoscaling.ap-southeast-7.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	autoscaling.ap-northeast-1.amazonaws.com autoscaling.ap-northeast-1.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	autoscaling.ca-central-1.amazonaws.com autoscaling-fips.ca-central-1.api.aws autoscaling-fips.ca-central-1.amazonaws.com autoscaling.ca-central-1.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTPS HTTPS HTTP 및 HTTPS
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	autoscaling.ca-west-1.amazonaws.com autoscaling-fips.ca-west-1.api.aws autoscaling-fips.ca-west-1.amazonaws.com autoscaling.ca-west-1.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTPS HTTPS HTTP 및 HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	autoscaling.eu-central-1.amazonaws.com autoscaling.eu-central-1.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS	
유럽(아일랜드)	eu-west-1	autoscaling.eu-west-1.amazonaws.com autoscaling.eu-west-1.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS	
유럽(런던)	eu-west-2	autoscaling.eu-west-2.amazonaws.com autoscaling.eu-west-2.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS	
유럽(밀라노)	eu-south-1	autoscaling.eu-south-1.amazonaws.com autoscaling.eu-south-1.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS	
유럽(파리)	eu-west-3	autoscaling.eu-west-3.amazonaws.com autoscaling.eu-west-3.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS	
유럽(스페인)	eu-south-2	autoscaling.eu-south-2.amazonaws.com autoscaling.eu-south-2.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	autoscaling.eu-north-1.amazonaws.com autoscaling.eu-north-1.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS	
유럽(취리히)	eu-central-2	autoscaling.eu-central-2.amazonaws.com autoscaling.eu-central-2.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS	
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	autoscaling.il-central-1.amazonaws.com autoscaling.il-central-1.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS	
멕시코(중부)	mx-central-1	autoscaling.mx-central-1.amazonaws.com autoscaling.mx-central-1.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS	
중동(바레인)	me-south-1	autoscaling.me-south-1.amazonaws.com autoscaling.me-south-1.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS	
중동(UAE)	me-central-1	autoscaling.me-central-1.amazonaws.com autoscaling.me-central-1.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	autoscaling.sa-east-1.amazonaws.com autoscaling.sa-east-1.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS	
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	autoscaling.us-gov-east-1.amazonaws.com autoscaling.us-gov-east-1.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	autoscaling.us-gov-west-1.amazonaws.com autoscaling.us-gov-west-1.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTPS	

일반 엔드포인트(autoscaling.amazonaws.com)를 지정하는 경우 Amazon EC2 Auto Scaling은 요청을 `us-east-1`의 엔드포인트로 전달합니다.

Service quotas

이름	기본값	조정 가능	설명
지역별 Auto Scaling 그룹	지원되는 각 리전: 500	예	AWS 계정에 허용되는 최대 Auto Scaling 그룹 수
Auto Scaling 그룹당 Classic Load Balancer	지원되는 각 리전: 50	아니요	오토 스케일링당 최대 Classic Load Balancer 수
지역별 시작 구성	지원되는 각 리전: 200	예	AWS 계정에 허용되는 최대 시작 구성 수

이름	기본값	조정 가능	설명
Auto Scaling 그룹당 수명 주기 후크	지원되는 각 리전: 50	아니요	오토 스케일링 그룹 당최대 수명 주기 후크 수
Auto Scaling 그룹당 SNS 주제	지원되는 각 리전: 10	아니요	오토 스케일링당 최대 SNS 토픽 수
Auto Scaling 그룹당 조정 정책	지원되는 각 리전: 50	아니요	오토 스케일링당 최대 확장 정책 수
Auto Scaling 그룹당 예약된 작업	지원되는 각 리전: 125	아니요	오토 스케일링당 예약된 작업의 최대 수
조정 정책 단계당 단계별 조정	지원되는 각 리전: 20	아니요	단계 조정 정책당 최대 단계 조정 수
오토 스케일링당 대상 그룹	지원되는 각 리전: 50	아니요	오토 스케일링당 최대 대상 그룹 수

자세한 정보는 Amazon EC2 Auto Scaling 사용 설명서의 Amazon EC2 Auto Scaling을 위한 할당량을 참조하세요.

EC2 Image Builder 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드

포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	imagebuilder.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.us-east-2.api.aws	HTTPS
		imagebuilder-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	imagebuilder.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.us-east-1.api.aws	HTTPS
		imagebuilder-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	imagebuilder.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.us-west-1.api.aws	HTTPS
		imagebuilder-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(오리곤)	us-west-2	imagebuilder.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.us-west-2.api.aws	HTTPS
		imagebuilder-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
		imagebuilder-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	imagebuilder.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.af-south-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	imagebuilder.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.ap-east-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	imagebuilder.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.ap-south-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	imagebuilder.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	imagebuilder.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	imagebuilder.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	imagebuilder.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.ap-south-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(뉴질랜드)	ap-southeast-6	imagebuilder.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	imagebuilder.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	imagebuilder.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	imagebuilder.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	imagebuilder.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(타이베이)	ap-east-2	imagebuilder.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.ap-east-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	imagebuilder.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	imagebuilder.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	imagebuilder.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		imagebuilder-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	imagebuilder.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		imagebuilder-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	imagebuilder.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.eu-central-1.api.aws	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	imagebuilder.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.eu-west-1.api.aws	HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	imagebuilder.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.eu-west-2.api.aws	HTTPS
유럽(밀라노)	eu-south-1	imagebuilder.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.eu-south-1.api.aws	HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	imagebuilder.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.eu-west-3.api.aws	HTTPS
유럽(스페인)	eu-south-2	imagebuilder.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.eu-south-2.api.aws	HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	imagebuilder.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.eu-north-1.api.aws	HTTPS
유럽(취리히)	eu-central-2	imagebuilder.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.eu-central-2.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	imagebuilder.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.il-central-1.api.aws	HTTPS
멕시코(중부)	mx-central-1	imagebuilder.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.mx-central-1.api.aws	HTTPS
중동(바레인)	me-south-1	imagebuilder.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.me-south-1.api.aws	HTTPS
중동(UAE)	me-central-1	imagebuilder.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.me-central-1.api.aws	HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	imagebuilder.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	imagebuilder.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	imagebuilder.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
구성 요소 매개 변수 길이	지원되는 각 리전: 1,024	예	구성 요소 매개 변수 값에 포함할 수 있는 최대 문자 수
구성 요소 크기	지원되는 각 리전: 64킬로바이트	예	구성 요소의 최대 데이터 필드 크기입니다.
구성 요소	지원되는 각 리전: 1,000	예	현재 리전의 계정에서 생성할 수 있는 최대 구성 요소 수입니다.
Image 레시피당 구성 요소	지원되는 각 리전: 20개	예	단일 이미지 레시피와 연결할 수 있는 최대 구성 요소 수입니다.
배포 구성당 동시 존재할 수 있는 AMI 사본	지원되는 각 지역: 50	예	단일 배포 구성에 대해 정의할 수 있는 최대 대상 계정 수입니다.
동시 빌드	지원되는 리전: 100	예	현재 리전에서 이 계정에서 진행 중일 수 있는 최대 동시 빌드 수
동시 리소스 상태 업데이트	지원되는 각 지역: 50	예	현재 리전의 이 계정에서 진행 중일 수 있는 최대 동시 리소스 상태 업데이트 수입니다.
컨테이너 레시피	지원되는 각 리전: 1,000	예	현재 리전의 계정에서 생성할 수 있는 최대 컨테이너 레시피 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
배포 구성	지원되는 각 리전: 1,000	예	현재 리전의 계정에서 생성할 수 있는 최대 배포 구성 수입니다.
도커 템플릿 크기	지원되는 각 리전: 64킬로바이트	예	Docker 템플릿 데이터 필드의 최대 크기입니다.
이미지 파이프라인	지원되는 각 리전: 75	예	현재 리전의 계정에서 생성할 수 있는 최대 이미지 파이프라인 수입니다.
이미지 레시피	지원되는 각 리전: 1,000	예	현재 리전의 계정에서 생성할 수 있는 최대 이미지 레시피 수입니다.
이미지 워크플로 파라미터	지원되는 각 리전: 1,024	예	이미지 워크플로 파라미터 값에 포함할 수 있는 최대 문자 수입니다.
이미지 워크플로 크기	지원되는 각 리전: 64킬로바이트	예	이미지 워크플로의 최대 데이터 필드 크기입니다.
이미지 워크플로	지원되는 각 리전: 1,000	예	현재 리전의 계정에서 생성할 수 있는 최대 이미지 워크플로 수입니다.
이미지당 이미지 워크플로	지원되는 각 리전: 10개	예	단일 이미지에 연결할 수 있는 최대 이미지 워크플로 수입니다.
인프라 구성	지원되는 각 리전: 1,000	예	현재 리전의 계정에서 생성할 수 있는 최대 인프라 구성 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
배포 구성 리전당 수정된 시작 템플릿	지원되는 각 리전: 5개	예	리전당 단일 배포 구성에서 수정할 수 있는 최대 시작 템플릿 수입니다.
수명 주기 정책	지원되는 각 지역: 50	예	현재 리전의 계정에서 생성할 수 있는 최대 수명 주기 정책 수입니다.
구성 요소당 매개 변수	지원되는 각 지역: 25	예	단일 구성 요소에 포함할 수 있는 최대 파라미터 수입니다.
이미지 워크플로당 파라미터	지원되는 각 지역: 25	예	단일 이미지 워크플로에 포함할 수 있는 최대 파라미터 수입니다.
배포 구성 리전당 업데이트된 SSM 파라미터	지원되는 각 리전: 10개	예	리전당 단일 배포 구성에서 업데이트할 수 있는 최대 SSM 파라미터 수입니다.
이미지 워크플로당 단계	지원되는 각 리전: 15	예	단일 이미지 워크플로에 포함할 수 있는 최대 단계 수입니다.

Amazon EC2 Instance Connect 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	ec2-instance-connect.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	ec2-instance-connect.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	ec2-instance-connect.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
미국 서부(오레곤)	us-west-2	ec2-instance-connect.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	ec2-instance-connect.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	ec2-instance-connect.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	ec2-instance-connect.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	ec2-instance-connect.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	ec2-instance-connect.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	ec2-instance-connect.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	ec2-instance-connect.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(뉴질랜드)	ap-southeast-6	ec2-instance-connect.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	ec2-instance-connect.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	ec2-instance-connect.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	ec2-instance-connect.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	ec2-instance-connect.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(타이베이)	ap-east-2	ec2-instance-connect.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	ec2-instance-connect.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	ec2-instance-connect.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
캐나다(중부)	ca-central-1	ec2-instance-connect.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	ec2-instance-connect.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	ec2-instance-connect.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(아일랜드)	eu-west-1	ec2-instance-connect.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(런던)	eu-west-2	ec2-instance-connect.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(밀라노)	eu-south-1	ec2-instance-connect.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(파리)	eu-west-3	ec2-instance-connect.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(스페인)	eu-south-2	ec2-instance-connect.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	ec2-instance-connect.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(취리히)	eu-central-2	ec2-instance-connect.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	ec2-instance-connect.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
멕시코(중부)	mx-central-1	ec2-instance-connect.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
중동(바레인)	me-south-1	ec2-instance-connect.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
중동(UAE)	me-central-1	ec2-instance-connect.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	ec2-instance-connect.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	ec2-instance-connect.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	ec2-instance-connect.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Service Quotas

EC2 Instance Connect에는 서비스 할당량이 없습니다.

> **Note**
>
> EC2 Instance Connect와 자체 할당량이 있는 별도의 서비스인 EC2 Instance Connect 엔드포인트를 혼동해서는 안 됩니다. 자세한 내용은 Amazon EC2 사용 설명서의 EC2 Instance Connect 엔드포인트의 할당량을 참조하세요.

Amazon ECR 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

서비스 엔드포인트

`ecr` 및 `api.ecr` 엔드포인트는 Amazon ECR API 직접 호출에 사용됩니다. `DescribeImages` 및 `CreateRepository`와 같은 API 작업이 이 엔드포인트로 전송됩니다. 두 엔드포인트는 동일하게 작동하지만 AWS CLI 또는 AWS SDKs를 사용할 때는 `api.ecr` 엔드포인트와 기본값이 권장됩니다. AWS PrivateLink VPC 엔드포인트를 통해 Amazon ECR에 연결할 때는 `api.ecr` 엔드포인트를 사용하여 API를 호출해야 합니다. 자세한 내용은 Amazon Elastic Container Registry 사용 설명서의 Amazon ECR 인터페이스 VPC 엔드포인트(AWS PrivateLink)를 참조하세요.

FIPS 엔드포인트에 대한 자세한 내용은 FIPS 엔드포인트 단원을 참조하세요.

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(오하이오)	us-east-2	ecr.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		dkr-ecr.us-east-2.on.aws	HTTPS	
		dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
		ecr.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		dkr-ecr-fips.us-east-2.on.aws	HTTPS	
		ecr-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	ecr.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr.us-east-1.on.aws	HTTPS	
		ecr.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		dkr-ecr-fips.us-east-1.on.aws	HTTPS	
		api.ecr.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 서부 (캘리포니아 북부)	us-west-1	ecr.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		ecr-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		dkr-ecr.us-west-1.on.aws	HTTPS	
		dkr-ecr-fips.us-west-1.on.aws	HTTPS	
		dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
미국 서부 (오레곤)	us-west-2	ecr.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		ecr.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		ecr-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr.us-west-2.on.aws	HTTPS	
		dkr-ecr-fips.us-west-2.on.aws	HTTPS	
		dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아프리카(케이프타운)	af-south-1	ecr.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.ecr.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecr.af-south-1.api.aws	HTTPS
		dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		dkr-ecr.af-south-1.on.aws	HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	ecr.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		dkr-ecr.ap-east-1.on.aws	HTTPS
		dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecr.ap-east-1.api.aws	HTTPS
		api.ecr.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	ecr.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		api.ecr.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		dkr-ecr.ap-south-2.on.aws	HTTPS
		dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		ecr.ap-south-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		ecr.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
		api.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		dkr-ecr.ap-southeast-3.on.aws	HTTPS
		dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	ecr.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		api.ecr.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		dkr.ecr.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		ecr.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
		dkr-ecr.ap-southeast-5.on.aws	HTTPS
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		api.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		ecr.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
		dkr-ecr.ap-southeast-4.on.aws	HTTPS
		dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	ecr.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.ecr.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		dkr-ecr.ap-south-1.on.aws	HTTPS
		dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecr.ap-south-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(뉴질랜드)	ap-southeast-6	ecr.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
		dkr-ecr.ap-southeast-6.on.aws	HTTPS
		ecr.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS
		api.ecr.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
		dkr.ecr.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		api.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		ecr.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
		dkr-ecr.ap-northeast-3.on.aws	HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		api.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		ecr.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
		dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		dkr-ecr.ap-northeast-2.on.aws	HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecr.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
		dkr-ecr.ap-southeast-1.on.aws	HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		ecr.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
		api.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		dkr-ecr.ap-southeast-2.on.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(타이베이)	ap-east-2	ecr.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		api.ecr.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		dkr-ecr.ap-east-2.on.aws	HTTPS
		ecr.ap-east-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	ecr.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		dkr-ecr.ap-southeast-7.on.aws	HTTPS
		dkr.ecr.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		ecr.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
		api.ecr.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		dkr-ecr.ap-northeast-1.on.aws	HTTPS
		api.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecr.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
		dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	ecr.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecr.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		dkr-ecr.ca-central-1.on.aws	HTTPS
		dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.ecr.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	ecr.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecr.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		api.ecr.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		dkr-ecr.ca-west-1.on.aws	HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	ecr.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecr.eu-central-1.api.aws	HTTPS
		dkr-ecr.eu-central-1.on.aws	HTTPS
		api.ecr.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	ecr.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.ecr.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		dkr-ecr.eu-west-1.on.aws	HTTPS
		dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecr.eu-west-1.api.aws	HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	ecr.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		ecr.eu-west-2.api.aws	HTTPS
		api.ecr.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		dkr-ecr.eu-west-2.on.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(밀라노)	eu-south-1	ecr.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecr.eu-south-1.api.aws	HTTPS
		api.ecr.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		dkr-ecr.eu-south-1.on.aws	HTTPS
		dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	ecr.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		ecr.eu-west-3.api.aws	HTTPS
		api.ecr.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		dkr-ecr.eu-west-3.on.aws	HTTPS
유럽(스페인)	eu-south-2	ecr.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		ecr.eu-south-2.api.aws	HTTPS
		dkr-ecr.eu-south-2.on.aws	HTTPS
		api.ecr.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	ecr.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.ecr.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecr.eu-north-1.api.aws	HTTPS
		dkr-ecr.eu-north-1.on.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(취리히)	eu-central-2	ecr.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		ecr.eu-central-2.api.aws	HTTPS
		dkr-ecr.eu-central-2.on.aws	HTTPS
		api.ecr.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	ecr.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecr.il-central-1.api.aws	HTTPS
		dkr-ecr.il-central-1.on.aws	HTTPS
		api.ecr.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
멕시코(중부)	mx-central-1	ecr.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		dkr.ecr.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.ecr.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecr.mx-central-1.api.aws	HTTPS
		dkr-ecr.mx-central-1.on.aws	HTTPS
중동(바레인)	me-south-1	ecr.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecr.me-south-1.api.aws	HTTPS
		api.ecr.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		dkr-ecr.me-south-1.on.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
중동 (UAE)	me-central-1	ecr.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecr.me-central-1.api.aws	HTTPS
		api.ecr.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		dkr-ecr.me-central-1.on.aws	HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	ecr.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		dkr-ecr.sa-east-1.on.aws	HTTPS
		dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecr.sa-east-1.api.aws	HTTPS
		api.ecr.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecr.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecr-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.ecr-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecr-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		dkr.ecr-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		dkr-ecr-fips.us-gov-east-1.on.aws	HTTPS
		dkr-ecr.us-gov-east-1.on.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		ecr.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		dkr-ecr-fips.us-gov-west-1.on.aws	HTTPS	
		dkr-ecr.us-gov-west-1.on.aws	HTTPS	

또한 Amazon ECR API에는 듀얼 스택 엔드포인트가 있습니다. 듀얼 스택 엔드포인트는 2025년 4월에 도입되었습니다. AWS CLI에서 듀얼 스택 엔드포인트를 사용하려면 SDK 및 도구 참조 안내서의 듀얼 스택 및 FIPS 엔드포인트 구성을 참조하세요. AWS SDKs 다음은 새 엔드포인트를 나열합니다.

- OCI 및 Docker 클라이언트 요청:

  ```
  <registry-id>.dkr-ecr.<aws-region>.on.aws
  ```

- AWS API 요청:

  ```
  ecr.<aws-region>.api.aws
  ```

Service Quotas

다음 표는 Amazon Elastic Container Registry(Amazon ECR)에 대한 기본 한도를 제공합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
24시간당 기본 이미지 스캔	지원되는 각 리전: 100,000개	아니요	기본 스캔을 사용하여 현재 계정 및 리전에서 24시간 이내에 스캔할 수 있는 최대 이미지 수입니다. 이 한도에는 푸시 스캔과 수동 스캔이 모두 포함됩니다.
복제 구성의 규칙당 필터 수	지원되는 각 리전: 100	아니요	복제 구성의 최대 규칙당 필터 수입니다.
리포지토리당 이미지 수	지원되는 각 리전: 100,000	예	리포지토리당 사용 가능한 이미지의 최대 개수입니다.
계층 파트	지원되는 각 리전: 4,200	아니요	계층 파트의 최대 개수입니다. 이것은 Amazon ECR API 작업을 직접 사용하여 이미지 푸시 작업에 대한 멀티파트 업로드를 시작하는 경우에만 적용됩니다.
수명 주기 정책 길이	지원되는 각 리전: 30,720	아니요	수명 주기 정책에 사용할 수 있는 문자의 최대 개수입니다.
최대 계층 파트 크기	지원되는 각 리전: 10	아니요	계층 파트의 최대 크기(MiB)입니다. 이것은 Amazon ECR API 작업을 직접 사용하여 이미지 푸시 작업에 대한 멀티파트

이름	기본값	조정 가능	설명
			업로드를 시작하는 경우에만 적용됩니다.
최대 계층 크기	지원되는 각 리전: 52,000개	아니요	계층의 최대 크기(MiB) 입니다.
최소 계층 파트 크기	지원되는 각 리전: 5	아니요	계층 파트의 최소 크기(MiB)입니다. 이것은 Amazon ECR API 작업을 직접 사용하여 이미지 푸시 작업에 대한 멀티파트 업로드를 시작하는 경우에만 적용됩니다.
레지스트리당 풀스루 캐시 규칙	지원되는 각 리전: 50	아니요	풀스루 캐시 규칙의 최대 수입니다.
BatchCheckLayerAvailability 요청 비율	지원되는 각 리전: 초당 1,000	예	현재 리전에서 초당 생성할 수 있는 BatchCheckLayerAvailability 요청의 최대 수입니다. 이미지가 리포지토리에 푸시되면 각 이미지 계층이 검사되어 이전에 업로드되었는지 확인합니다. 업로드된 경우 이미지 계층을 건너뜁니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
BatchGetImage 요청 비율	지원되는 리전별: 초당 2,000개	예	현재 리전에서 초당 수행할 수 있는 BatchGetImage 요청의 최대 수입니다. 이미지를 가져오면 BatchGetImage API가 한 번 직접 호출되어 이미지 매니페스트를 검색합니다. 이 API에 대한 할당량 증가를 요청하는 경우 GetDownloadUrlForLayer 사용량도 검토해야 합니다.
CompleteLayerUpload 요청 비율	지원되는 리전별: 초당 100개	예	현재 리전에서 초당 생성할 수 있는 CompleteLayerUpload 요청의 최대 수입니다. 이미지가 푸시되면 CompleteLayerUpload API가 각 새 이미지 계층당 한 번 직접 호출되어 업로드가 완료되었는지 확인합니다.
GetAuthorizationToken 요청 비율	지원되는 리전별: 초당 500개	예	현재 리전에서 초당 수행할 수 있는 GetAuthorizationToken 요청의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
GetDownloadUrlForLayer 요청 비율	지원되는 각 지역: 초당 3,000	예	현재 리전에서 초당 수행할 수 있는 GetDownloadUrlForLayer 요청의 최대 수입니다. 이미지를 가져오면 GetDownloadUrlForLayer API가 아직 캐시되지 않은 이미지 계층당 한 번 직접 호출됩니다. 이 API에 대한 할당량 증가를 요청하는 경우 BatchGetImage 사용량도 검토해야 합니다.
InitiateLayerUpload 요청 비율	지원되는 리전별: 초당 100개	예	현재 리전에서 초당 생성할 수 있는 InitiateLayerUpload 요청의 최대 수입니다. 이미지가 푸시되면 InitiateLayerUpload API는 아직 업로드되지 않은 이미지 계층당 한 번 직접 호출됩니다. 이미지 계층이 업로드되었는지 여부는 BatchCheckLayerAvailability API 작업에 의해 결정됩니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
PutImage 요청 비율	지원되는 각 리전: 초당 10개	예	현재 리전에서 초당 생성할 수 있는 PutImage 요청의 최대 수입니다. 이미지가 푸시되고 모든 새 이미지 계층이 업로드되면 PutImage API가 한 번 직접 호출되어 이미지 매니페스트 및 이미지와 관련된 태그를 생성하거나 업데이트합니다.
UploadLayerPart 요청 비율	지원되는 각 리전: 초당 500	예	현재 리전에서 초당 생성할 수 있는 UploadLayerPart 요청의 최대 수입니다. 이미지가 푸시되면 각 새 이미지 계층이 부분적으로 업로드되고 UploadLayerPart API가 각 새 이미지 계층 부분에 대해 한 번씩 직접 호출됩니다.
이미지 스캔 비율	지원되는 각 리전: 1개	아니요	이미지당 24시간 동안 스캔하는 최대 이미지 수입니다.
등록된 리포지토리	지원되는 각 리전: 100,000	예	현재 리전의 이 계정에서 생성할 수 있는 리포지토리의 최대 수.

이름	기본값	조정 가능	설명
수명 주기 정책당 규칙	지원되는 각 리전: 50개	아니요	수명 주기 정책에 사용할 수 있는 규칙의 최대 개수입니다.
복제 구성당 규칙 수	지원되는 각 리전: 10	아니요	복제 구성에 포함할 수 있는 최대 규칙 수입니다.
이미지당 태그 수	지원되는 각 리전: 1,000개	아니요	이미지당 태그의 최대 개수입니다.
복제 구성의 모든 규칙에 대한 고유한 대상 수	지원되는 각 리전: 25개	아니요	복제 구성의 모든 규칙에 대한 고유한 대상의 최대 수입니다.

자세한 내용은 Amazon Elastic 컨테이너 레지스트리 사용 가이드에서 Amazon ECR Service Quotas을 참조하세요.

Amazon ECR 퍼블릭 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

서비스 엔드포인트

`ecr-public`및 `api.ecr-public` 엔드포인트는 Amazon ECR 퍼블릭 API 직접 호출에 사용됩니다. `DescribeImages` 및 `CreateRepository`와 같은 API 작업이 이 엔드포인트로 전송됩니다. 두 엔드포인트는 동일하게 작동하지만 AWS CLI 또는 AWS SDKs를 사용할 때는 `api.ecr-public` 엔드포인트와 기본값이 권장됩니다.

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	ecr-public.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr-public.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		api.ecr-public.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
미국 서부(오레곤)	us-west-2	ecr-public.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr-public.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

서비스 할당량

다음은 Amazon ECR 퍼블릭의 Service Quotas입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
리포지토리당 이미지 수	지원되는 각 리전: 100,000	예	리포지토리당 사용 가능한 이미지의 최대 개수입니다.
계층 파트	지원되는 각 리전: 1,000개	아니요	계층 파트의 최대 개수입니다. 이것은 Amazon ECR API 작업을 직접 사용하여 이미지 푸시 작업에 대한 멀티파트 업로드

이름	기본값	조정 가능	설명
			를 시작하는 경우에만 적용됩니다.
최대 계층 파트 크기	지원되는 각 리전: 10	아니요	계층 파트의 최대 크기(MiB)입니다. 이것은 Amazon ECR API 작업을 직접 사용하여 이미지 푸시 작업에 대한 멀티파트 업로드를 시작하는 경우에만 적용됩니다.
최대 계층 크기	지원되는 각 리전: 10,000	아니요	레이어당 최대 크기.
최소 계층 파트 크기	지원되는 각 리전: 5	아니요	계층 파트의 최소 크기(MiB)입니다. 이것은 Amazon ECR API 작업을 직접 사용하여 이미지 푸시 작업에 대한 멀티파트 업로드를 시작하는 경우에만 적용됩니다.
BatchCheckLayerAvailability 요청 비율	지원되는 각 리전: 초당 200개	예	현재 리전에서 초당 생성할 수 있는 BatchCheckLayerAvailability 요청의 최대 수입니다. 이미지가 리포지토리에 푸시되면 각 이미지 계층이 검사되어 이전에 업로드되었는지 확인합니다. 업로드된 경우 이미지 계층을 건너뜁니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
CompleteLayerUpload 요청 비율	지원되는 각 리전: 초당 10개	예	현재 리전에서 초당 생성할 수 있는 CompleteLayerUpload 요청의 최대 수입니다. 이미지가 푸시되면 CompleteLayerUpload API가 각 새 이미지 계층당 한 번 직접 호출되어 업로드가 완료되었는지 확인합니다.
GetAuthorizationToken 요청 비율	지원되는 각 리전: 초당 200개	예	현재 리전에서 초당 생성할 수 있는 GetAuthorizationToken 요청의 최대 수입니다.
InitiateLayerUpload 요청 비율	지원되는 각 리전: 초당 10	예	현재 리전에서 초당 생성할 수 있는 InitiateLayerUpload 요청의 최대 수입니다. 이미지가 푸시되면 InitiateLayerUpload API는 아직 업로드되지 않은 이미지 계층당 한 번 직접 호출됩니다. 이미지 계층이 업로드되었는지 여부는 BatchCheckLayerAvailability API 작업에 의해 결정됩니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
PutImage 요청 비율	지원되는 각 리전: 초당 10개	예	현재 리전에서 초당 생성할 수 있는 PutImage 요청의 최대 수입니다. 이미지가 푸시되고 모든 새 이미지 계층이 업로드되면 PutImage API가 한 번 직접 호출되어 이미지 매니페스트 및 이미지와 관련된 태그를 생성하거나 업데이트합니다.
UploadLayerPart 요청 비율	지원되는 각 리전: 초당 260개	예	현재 리전에서 초당 생성할 수 있는 UploadLayerPart 요청의 최대 수입니다. 이미지가 푸시되면 각 새 이미지 계층이 부분적으로 업로드되고 UploadLayerPart API가 각 새 이미지 계층 부분에 대해 한 번씩 직접 호출됩니다.
인증된 이미지 풀 비율	지원되는 각 리전: 초당 10개	예	초당 인증된 이미지 풀의 최대 수입니다.
AWS 리소스에 대한 이미지 풀 속도	지원되는 지역별: 초당 10개	아니요	Amazon ECS, Fargate 또는 Amazon EC2에서 실행되는 리소스에 대한 초당 최대 이미지 풀 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
인증되지 않은 이미지 풀 비율	지원되는 각 리전: 초당 1개	아니요	초당 인증되지 않은 이미지 풀의 최대 수입니다.
등록된 리포지토리	지원되는 각 리전: 10,000개	예	현재 리전의 이 계정에서 생성할 수 있는 리포지토리의 최대 수.
이미지당 태그 수	지원되는 각 리전: 1,000개	아니요	이미지당 태그의 최대 개수입니다.

자세한 내용은 Amazon ECR Public 사용 가이드에서 Amazon ECR Public Service Quotas을 참조하세요.

Amazon ECS 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	ecs.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		ecs-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		ecs-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		ecs.us-east-2.api.aws	HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	ecs.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecs-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecs-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		ecs.us-east-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	ecs.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecs-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecs-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		ecs.us-west-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(오레곤)	us-west-2	ecs.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		ecs-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		ecs-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		ecs.us-west-2.api.aws	HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	ecs.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecs.af-south-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	ecs.ap-east-1.amazonaws.com ecs.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	ecs.ap-south-2.amazonaws.com ecs.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	ecs.ap-southeast-3.amazonaws.com ecs.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	ecs.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	ecs.ap-southeast-4.amazonaws.com ecs.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	ecs.ap-south-1.amazonaws.com ecs.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(뉴질랜드)	ap-southeast-6	ecs.ap-southeast-6.amazonaws.com ecs.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	ecs.ap-northeast-3.amazonaws.com ecs.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	ecs.ap-northeast-2.amazonaws.com ecs.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	ecs.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecs.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	ecs.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		ecs.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(타이베이)	ap-east-2	ecs.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	ecs.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	ecs.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecs.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	ecs.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecs.ca-central-1.api.aws	HTTPS
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	ecs.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecs.ca-west-1.api.aws	HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	ecs.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecs.eu-central-1.api.aws	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	ecs.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecs.eu-west-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(런던)	eu-west-2	ecs.eu-west-2.amazonaws.com ecs.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(밀라노)	eu-south-1	ecs.eu-south-1.amazonaws.com ecs.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	ecs.eu-west-3.amazonaws.com ecs.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(스페인)	eu-south-2	ecs.eu-south-2.amazonaws.com ecs.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	ecs.eu-north-1.amazonaws.com ecs.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(취리히)	eu-central-2	ecs.eu-central-2.amazonaws.com ecs.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	ecs.il-central-1.amazonaws.com ecs.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
멕시코(중부)	mx-central-1	ecs.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
중동(바레인)	me-south-1	ecs.me-south-1.amazonaws.com ecs.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
중동(UAE)	me-central-1	ecs.me-central-1.amazonaws.com ecs.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	ecs.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecs.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	ecs.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecs-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecs-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		ecs.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	ecs.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecs-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecs-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		ecs.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

서비스 할당량

Amazon ECS 서비스 할당량은 다음과 같습니다.

전부는 아니지만 이러한 서비스 할당량의 대부분은 Service Quotas 콘솔의 Amazon Elastic Container Service(Amazon ECS) 네임스페이스 아래에 나열됩니다. 할당량 증가을 요청하려면 Service Quotas 사용 설명서의 할당량 증가 요청을 참조하세요.

이름	기본값	조정 가능	설명
에이전트 수정 작업의 버스트 속도(또는 버킷 최대 용량)	지원되는 각 리전: 200	예	에이전트 수정 작업에 대한 초당 최대 버스트 요청 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
용량 공급자 수정 작업의 버스트 속도(또는 버킷 최대 용량)	지원되는 각 리전: 10개	예	용량 공급자 수정 작업에 대한 초당 최대 버스트 요청 수입니다.
용량 공급자 읽기 작업의 버스트 속도(또는 버킷 최대 용량)	지원되는 각 지역: 50	예	용량 공급자 읽기 작업에 대한 초당 최대 버스트 요청 수입니다.
클러스터 수정 작업의 버스트 속도(또는 버킷 최대 용량)	지원되는 각 리전: 20개	예	클러스터 수정 작업에 대한 초당 최대 버스트 요청 수입니다.
클러스터 읽기 작업의 버스트 속도(또는 버킷 최대 용량)	지원되는 각 지역: 50	예	클러스터 읽기 작업에 대한 초당 최대 버스트 요청 수입니다.
클러스터 리소스 수정 작업의 버스트 속도(또는 버킷 최대 용량)	지원되는 각 리전: 100	예	클러스터 리소스 수정 작업에 대한 초당 최대 버스트 요청 수입니다.
클러스터 리소스 읽기 작업의 버스트 속도(또는 버킷 최대 용량)	지원되는 각 리전: 100	예	클러스터 리소스 읽기 작업에 대한 초당 최대 버스트 요청 수입니다.
클러스터 서비스 리소스 읽기 작업의 버스트 속도(또는 버킷 최대 용량)	지원되는 각 리전: 10개	예	클러스터 서비스 리소스 읽기 작업에 대한 초당 최대 버스트 요청 수입니다.
서비스 배포 읽기 작업의 버스트 속도(또는 버킷 최대 용량)	지원되는 각 지역: 50	예	서비스 배포 및 개정 읽기 작업에 대한 초당 최대 버스트 요청 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
서비스 수정 작업의 버스트 속도(또는 버킷 최대 용량)	지원되는 각 지역: 50	예	서비스 수정 작업에 대한 초당 최대 버스트 요청 수입니다.
서비스 읽기 작업의 버스트 속도(또는 버킷 최대 용량)	지원되는 각 리전: 100	예	서비스 읽기 작업에 대한 초당 최대 버스트 요청 수입니다.
설정 수정 작업의 버스트 속도(또는 버킷 최대 용량)	지원되는 각 리전: 10개	예	설정 수정 작업에 대한 초당 최대 버스트 요청 수입니다.
설정 읽기 작업의 버스트 속도(또는 버킷 최대 용량)	지원되는 각 지역: 50	예	설정 읽기 작업에 대한 초당 최대 버스트 요청 수입니다.
태그 수정 작업의 버스트 속도(또는 버킷 최대 용량)	지원되는 각 리전: 20개	예	태그 수정 작업에 대한 초당 최대 버스트 요청 수입니다.
태그 읽기 작업의 버스트 속도(또는 버킷 최대 용량)	지원되는 각 지역: 50	예	태그 읽기 작업에 대한 초당 최대 버스트 요청 수입니다.
작업 정의 삭제 작업의 버스트 속도(또는 버킷 최대 용량)	지원되는 각 리전: 5개	예	작업 정의 삭제 작업에 대한 초당 최대 버스트 요청 수입니다.
작업 정의 수정 작업의 버스트 속도(또는 버킷 최대 용량)	지원되는 각 리전: 20개	예	작업 정의 수정 작업에 대한 초당 최대 버스트 요청 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
작업 정의 읽기 작업의 버스트 속도(또는 버킷 최대 용량)	지원되는 각 지역: 50	예	작업 정의 읽기 작업에 대한 초당 최대 버스트 요청 수입니다.
작업 보호 작업의 버스트 속도(또는 버킷 최대 용량)	지원되는 각 리전: 200	예	작업 보호 쓰기 작업에 대한 초당 최대 버스트 요청 수입니다.
작업 보호 작업의 버스트 속도(또는 버킷 최대 용량)	지원되는 각 리전: 200	예	작업 보호 읽기 작업에 대한 초당 최대 버스트 요청 수입니다.
클러스터당 용량 공급자	지원되는 각 리전: 20	아니요	클러스터와 연결할 수 있는 용량 공급자의 최대 수입니다.
서비스당 Classic Load Balancer	지원되는 각 리전: 1	아니요	서비스당 최대 Classic Load Balancer 수입니다.
계정당 클러스터	지원되는 각 리전: 10,000	예	계정당 클러스터 수
클러스터당 컨테이너 인스턴스	지원되는 각 리전: 5,000	아니요	클러스터당 컨테이너 인스턴스 수
시작 태스크당 컨테이너 인스턴스	지원되는 각 리전: 10	아니요	StartTask API 작업에 지정된 최대 컨테이너 인스턴스 수입니다.
작업 정의당 컨테이너	지원되는 각 리전: 10	아니요	태스크 정의 내 컨테이너 정의의 최대 개수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
ECS Exec 세션	지원되는 각 리전: 1,000개	아니요	컨테이너당 ECS Exec 세션의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
AWS Fargate의 서비스에서 시작한 작업 속도	us-east-1: 500 us-east-2: 500 us-west-1: 500 us-west-2: 500 ap-northeast-1: 500 ap-northeast-2: 500 ap-south-1: 500 ap-southeast-1: 500 ap-southeast-2: 500 ca-central-1: 500 eu-central-1: 500 eu-north-1: 500 eu-west-1: 500 eu-west-2: 500 eu-west-3: 500 sa-east-1: 500	아니요	Amazon ECS 서비스 스케줄러에서 Fargate에 분당 서비스당 프로비저닝할 수 있는 최대 작업 수입니다. 참고: 2025년 5월 20일 이후에 도입된 리전의 경우 최댓값은 125입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
	지원되는 다른 각 리전: 125		
Amazon EC2 또는 외부 인스턴스의 서비스에서 시작된 태스크 비율	지원되는 각 리전: 500	아니요	Amazon ECS 서비스 스케줄러에서 Amazon EC2 또는 외부 인스턴스에서 분당 서비스당 프로비저닝할 수 있는 최대 작업 수입니다.
태스크 정의 패밀리당 개정	지원되는 각 리전: 1,000,000	아니요	태스크 정의 패밀리당 개정의 최대 개수입니다. 작업 정의 개정을 등록 취소하거나 삭제해도 해당 개정은 이 제한에서 제외되지 않습니다.
awsvpcConfiguration당 보안 그룹	지원되는 각 리전: 5	아니요	awsvpcConfiguration에 지정된 최대 보안 그룹 수입니다.
클러스터당 서비스	지원되는 각 리전: 5,000개	아니요	클러스터당 최대 서비스 수
네임스페이스당 서비스	지원되는 각 리전: 300	아니요	네임스페이스 내에서 실행할 수 있는 최대 서비스 수입니다.
awsvpcConfiguration당 서브넷	지원되는 각 리전: 16	아니요	awsvpcConfiguration에 지정된 최대 서브넷 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
에이전트 수정 작업의 지속 속도(또는 버킷 리필 속도)	지원되는 각 리전: 120	예	에이전트 수정 작업에 대한 초당 최대 지속 요청 수입니다.
용량 공급자 수정 작업의 지속 속도(또는 버킷 리필 속도)	각 지원되는 지역: 1	예	용량 공급자 수정 작업에 대한 초당 최대 지속 요청 수입니다.
용량 공급자 읽기 작업의 지속 속도(또는 버킷 리필 속도)	지원되는 각 리전: 20개	예	용량 공급자 읽기 작업에 대한 초당 최대 지속 요청 수입니다.
클러스터 수정 작업의 지속 속도(또는 버킷 리필 속도)	각 지원되는 지역: 1	예	클러스터 수정 작업에 대한 초당 최대 지속 요청 수입니다.
클러스터 읽기 작업의 지속 속도(또는 버킷 리필 속도)	지원되는 각 리전: 20개	예	클러스터 읽기 작업에 대한 초당 최대 지속 요청 수입니다.
클러스터 리소스 수정 작업의 지속 속도(또는 버킷 리필 속도)	지원되는 각 리전: 40	예	클러스터 리소스 수정 작업에 대한 초당 최대 지속 요청 수입니다.
클러스터 리소스 읽기 작업의 지속 속도(또는 버킷 리필 속도)	지원되는 각 리전: 20개	예	클러스터 리소스 읽기 작업에 대한 초당 최대 지속 요청 수입니다.
클러스터 서비스 리소스 읽기 작업의 지속 속도(또는 버킷 리필 속도)	각 지원되는 지역: 1	예	클러스터 서비스 리소스 읽기 작업에 대한 초당 최대 지속 요청 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
서비스 배포 읽기 작업의 지속 속도(또는 버킷 리필 속도)	지원되는 각 리전: 20개	예	서비스 배포 및 개정 읽기 작업에 대한 초당 최대 지속 요청 수입니다.
서비스 수정 작업의 지속 속도(또는 버킷 리필 속도)	지원되는 각 리전: 5개	예	서비스 수정 작업에 대한 초당 최대 지속 요청 수입니다.
서비스 읽기 작업의 지속 속도(또는 버킷 리필 속도)	지원되는 각 리전: 20개	예	서비스 읽기 작업에 대한 초당 최대 지속 요청 수입니다.
설정 수정 작업의 지속 속도(또는 버킷 리필 속도)	각 지원되는 지역: 1	예	설정 수정 작업에 대한 초당 최대 지속 요청 수입니다.
설정 읽기 작업의 지속 속도(또는 버킷 리필 속도)	지원되는 각 리전: 20개	예	설정 읽기 작업에 대한 초당 최대 지속 요청 수입니다.
태그 수정 작업의 지속 속도(또는 버킷 리필 속도)	지원되는 각 리전: 10개	예	태그 수정 작업에 대한 초당 최대 지속 요청 수입니다.
태그 읽기 작업의 지속 속도(또는 버킷 리필 속도)	지원되는 각 리전: 20개	예	태그 읽기 작업에 대한 초당 최대 지속 요청 수입니다.
작업 정의 삭제 작업의 지속 속도(또는 버킷 리필 속도)	각 지원되는 지역: 1	예	작업 정의 삭제 작업에 대한 초당 최대 지속 요청 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
작업 정의 수정 작업의 지속 속도(또는 버킷 리필 속도)	각 지원되는 지역: 1	예	작업 정의 수정 작업에 대한 초당 최대 지속 요청 수입니다.
작업 정의 읽기 작업의 지속 속도(또는 버킷 리필 속도)	지원되는 각 리전: 20개	예	작업 정의 읽기 작업에 대한 초당 최대 지속 요청 수입니다.
작업 보호 작업의 지속 속도(또는 버킷 리필 속도)	지원되는 리전: 80	예	작업 보호 쓰기 작업에 대한 초당 최대 지속 요청 수입니다.
작업 보호 작업의 지속 속도(또는 버킷 리필 속도)	지원되는 리전: 80	예	작업 보호 읽기 작업에 대한 초당 최대 지속 요청 수입니다.
리소스당 태그	지원되는 각 리전: 50	아니요	리소스당 최대 태그 수입니다. 이는 태스크 정의, 클러스터, 태스크 및 서비스에 적용됩니다.
서비스당 대상 그룹	지원되는 각 리전: 5	아니요	Application Load Balancer나 Network Load Balancer를 사용하는 경우 서비스당 최대 대상 그룹 수입니다.
작업 정의 크기	지원되는 각 리전: 64KB	아니요	태스크 정의의 최대 크기(KiB)입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
클러스터당 프로비저닝 상태의 태스크	지원되는 각 리전: 500	아니요	클러스터당 프로비저닝 상태에서 대기 중인 최대 태스크 수입니다. 이 할당량은 EC2 Auto Scaling 용량 공급자를 사용하여 시작된 태스크에만 적용됩니다.
실행 태스크당 시작된 태스크	지원되는 각 리전: 10	아니요	RunTask API 작업당 시작할 수 있는 최대 태스크 수입니다.
서비스당 작업	지원되는 각 리전: 5,000	아니요	서비스당 최대 작업 수(원하는 개수)

Note

Amazon ECS 서비스 검색을 사용하도록 구성된 서비스는 서비스당 작업 수가 1,000개로 제한됩니다. 이는 AWS Cloud Map 서비스당 인스턴스 수에 대한 서비스 할당량 때문입니다. 자세한 내용은Amazon Web Services 일반 참조의 AWS Cloud Map Service Quotas를 참조하세요.

Note

실제로 태스크 시작률은 다운로드 및 압축 해제할 컨테이너 이미지, 상태 확인 및 로드 밸런서에 태스크 등록과 같은 활성화된 기타 통합 등의 다른 고려 사항에 따라 달라집니다. Amazon ECS 서비스에 대해 활성화한 기능에 따라 위에 표시된 할당량과 비교하여 작업 시작률이 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 Amazon ECS 모범 사례 가이드의 Amazon ECS 배포 가속을 참조하세요.

AWS Fargate 할당량

다음은 AWS Fargate 서비스 할당량에 대한 Amazon ECS이며 Service Quotas 콘솔의 AWS Fargate 서비스에 나열되어 있습니다.

새 AWS 계정에는 시간이 지남에 따라 증가할 수 있는 초기 더 낮은 할당량이 있을 수 있습니다. Fargate는 각 리전 내의 계정 사용량을 지속적으로 모니터링한 다음 사용량에 따라 할당량을 자동으로 늘립니다. 조정 가능한 것으로 표시되는 값에 대한 할당량 증가 요청을 수행할 수도 있으며, Service Quotas 사용 설명서의 할당량 증가 요청을 참조하세요.

이름	기본값	조정 가능	설명
Fargate 온디맨드 버스트 시작 속도	us-east-1: 100 us-east-2: 100 us-west-1: 100 us-west-2: 100 ap-northeast-1: 100 ap-northeast-2: 100 ap-south-1: 100 ap-southeast-1: 100 ap-southeast-2: 100 ca-central-1: 100 eu-central-1: 100	예	현재 리전의 이 계정에서 단일 버스트(버스트 속도)로 시작된 온디맨드 Amazon ECS 작업 또는 Amazon EKS 포드의 최대 수입니다. 참고: 2025년 5월 20일 이후에 도입된 리전의 경우 최댓값은 25입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
	eu-north-1: 100 eu-west-1: 100 eu-west-2: 100 eu-west-3: 100 sa-east-1: 100 각각의 지원되는 다른 리전: 25		

이름	기본값	조정 가능	설명
Fargate 온디맨드 지속 시작 속도	us-east-1: 20 us-east-2: 20 us-west-1: 20 us-west-2: 20 ap-northeast-1: 20 ap-northeast-2: 20 ap-south-1: 20 ap-southeast-1: 20 ap-southeast-2: 20 ca-central-1: 20 eu-central-1: 20 eu-north-1: 20 eu-west-1: 20 eu-west-2: 20 eu-west-3: 20 sa-east-1: 20 각각의 지원되는 다른 지역: 5	예	현재 리전의 이 계정에서 초당 시작된 온디맨드 Amazon ECS 작업 또는 Amazon EKS 포드의 최대 수(지속 속도)입니다. 참고: 2025년 5월 20일 이후에 도입된 리전의 경우 최댓값은 5입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Fargate 온디맨드 vCPU 리소스 수	지원되는 각 리전: 6	예	현재 리전의 이 계정에서 Fargate 온디맨드에 동시에 실행되는 Fargate vCPU의 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Fargate 스팟 버스트 시작 속도	us-east-1: 100 us-east-2: 100 us-west-1: 100 us-west-2: 100 ap-northeast-1: 100 ap-northeast-2: 100 ap-south-1: 100 ap-southeast-1: 100 ap-southeast-2: 100 ca-central-1: 100 eu-central-1: 100 eu-north-1: 100 eu-west-1: 100 eu-west-2: 100 eu-west-3: 100 sa-east-1: 100	예	현재 리전의 이 계정에서 단일 버스트(버스트 속도)로 시작된 스팟 Amazon ECS 작업의 최대 수입니다. 참고: 2025년 5월 20일 이후에 도입된 리전의 경우 최댓값은 25입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
	각각의 지원되는 다른 리전: 25		
Fargate 스팟 지속 시작 속도	us-east-1: 20 us-east-2: 20 us-west-1: 20 us-west-2: 20 ap-northeast-1: 20 ap-northeast-2: 20 ap-south-1: 20 ap-southeast-1: 20 ap-southeast-2: 20 ca-central-1: 20 eu-central-1: 20 eu-north-1: 20 eu-west-1: 20 eu-west-2: 20 eu-west-3: 20 sa-east-1: 20 각각의 지원되는 다른 지역: 5	예	현재 리전의 이 계정에서 초당 시작된 스팟 Amazon ECS 작업의 최대 수(지속 속도)입니다. 참고: 2025년 5월 20일 이후에 도입된 리전의 경우 최댓값은 5입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Fargate 스팟 vCPU 리소스 수	지원되는 각 리전: 6	예	현재 리전의 이 계정에서 Fargate 스팟에 동시에 실행되는 Fargate vCPU의 수입니다.

> **Note**
>
> 기본값은에서 설정한 초기 할당량으로 AWS, 실제 적용된 할당량 값 및 가능한 최대 서비스 할당량과는 별개입니다. 자세한 내용은 Service Quotas 사용 설명서의 Service Quotas 용어를 참조하세요.

> **Note**
>
> Fargate는 Amazon ECS 작업 및 Amazon EKS 포드 시작률 제한을 추가로 시행합니다. 자세한 내용은 Amazon ECS 개발자 가이드의 AWS Fargate 스로틀링 할당량을 참조하세요.

Amazon Elastic Kubernetes Service 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	eks.us-east-2.amazonaws.com fips.eks.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	eks.us-east-1.amazonaws.com fips.eks.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	eks.us-west-1.amazonaws.com fips.eks.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
미국 서부(오리곤)	us-west-2	eks.us-west-2.amazonaws.com fips.eks.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	eks.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	eks.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	eks.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	eks.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	eks.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	eks.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	eks.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(뉴질랜드)	ap-southeast-6	eks.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	eks.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	eks.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	eks.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	eks.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(타이베이)	ap-east-2	eks.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	eks.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	eks.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
캐나다(중부)	ca-central-1	eks.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	eks.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	eks.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(아일랜드)	eu-west-1	eks.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(런던)	eu-west-2	eks.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(밀라노)	eu-south-1	eks.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(파리)	eu-west-3	eks.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(스페인)	eu-south-2	eks.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	eks.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(취리히)	eu-central-2	eks.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	eks.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
멕시코(중부)	mx-central-1	eks.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
중동(바레인)	me-south-1	eks.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
중동(UAE)	me-central-1	eks.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	eks.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	eks.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	eks.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

또한 EKS API에는 듀얼 스택 엔드포인트가 있습니다. 듀얼 스택 엔드포인트는 2024년 8월에 도입되었습니다. 에서 듀얼 스택 엔드포인트를 사용하려면 SDK 및 도구 참조 안내서의 AWS CLI듀얼 스택 및 FIPS 엔드포인트 구성을 참조하세요. https://docs.aws.amazon.com/sdkref/latest/guide/feature-endpoints.html AWS SDKs 다음은 새 엔드포인트를 나열합니다.

EKS API 퍼블릭 엔드포인트

```
eks.region.api.aws
```

IRSA OIDC 발급자 URL

```
oidc-eks.region.api.aws
```

다음 엔드포인트는 Amazon EKS Auth API를 제공합니다. 노드의 EKS Pod Identity 에이전트는 이 엔드포인트에 연결하여 각 포드의 자격 증명을 가져옵니다.

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(오하이오)	us-east-2	eks-auth.us-east-2.api.aws	HTTPS	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	eks-auth.us-east-1.api.aws	HTTPS	
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	eks-auth.us-west-1.api.aws	HTTPS	
미국 서부(오레곤)	us-west-2	eks-auth.us-west-2.api.aws	HTTPS	
아프리카(케이프타운)	af-south-1	eks-auth.af-south-1.api.aws	HTTPS	
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	eks-auth.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	eks-auth.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	eks-auth.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	eks-auth.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	eks-auth.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	eks-auth.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
아시아 태평양(뉴질랜드)	ap-southeast-6	eks-auth.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS	
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	eks-auth.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	eks-auth.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	eks-auth.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	eks-auth.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
아시아 태평양(타이베이)	ap-east-2	eks-auth.ap-east-2.api.aws	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	eks-auth.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS	
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	eks-auth.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
캐나다(중부)	ca-central-1	eks-auth.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	eks-auth.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	eks-auth.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
유럽(아일랜드)	eu-west-1	eks-auth.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
유럽(런던)	eu-west-2	eks-auth.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
유럽(밀라노)	eu-south-1	eks-auth.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
유럽(파리)	eu-west-3	eks-auth.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
유럽(스페인)	eu-south-2	eks-auth.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	eks-auth.eu-north-1.api.aws	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
유럽(취리히)	eu-central-2	eks-auth.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	eks-auth.il-central-1.api.aws	HTTPS	
멕시코(중부)	mx-central-1	eks-auth.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
중동(바레인)	me-south-1	eks-auth.me-south-1.api.aws	HTTPS	
중동(UAE)	me-central-1	eks-auth.me-central-1.api.aws	HTTPS	
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	eks-auth.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	eks-auth.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	eks-auth.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
클러스터당 액세스 항목	지원되는 각 리전: 3,000개	아니요	클러스터당 최대 액세스 항목 수입니다.
클러스터	지원되는 각 리전: 100개	예	현재 리전에 있는 이 계정의 최대 EKS 클러스터 수입니다.
클러스터당 컨트롤 플레인 보안 그룹	지원되는 각 리전: 4개	아니요	클러스터당 컨트롤 플레인 보안 그룹의 최대 수입니다(클러스터 생성 시 지정됨).
EKS Anywhere 엔터프라이즈 구독	지원되는 각 리전: 10개	예	현재 리전에 있는 이 계정의 최대 EKS Anywhere 엔터프라이즈 구독 수입니다.
클러스터당 Fargate 프로필	지원되는 각 리전: 10개	예	클러스터당 최대 Fargate 프로필 수입니다.
Fargate 프로필 셀렉터당 레이블 페어	지원되는 각 리전: 5개	예	Fargate 프로필 셀렉터당 최대 레이블 페어 수입니다.
클러스터당 관리형 노드 그룹	지원되는 각 리전: 30개	예	클러스터당 최대 관리형 노드 그룹 수입니다.
관리형 노드 그룹당 노드	지원되는 각 리전: 450개	예	관리형 노드 그룹당 최대 노드 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
클러스터당 퍼블릭 엔드포인트 액세스 CIDR 범위	지원되는 각 리전: 40개	아니요	클러스터당 퍼블릭 엔드포인트 액세스 CIDR 범위의 최대 수입니다(클러스터 생성 또는 업데이트 시 지정됨).
등록된 클러스터	지원되는 각 리전: 10개	예	현재 리전에 있는 이 계정의 최대 등록된 클러스터 수입니다.
클러스터당 원격 노드 네트워크	지원되는 각 리전: 15	예	클러스터당 최대 원격 노드 네트워크 수입니다.
클러스터당 원격 포드 네트워크	지원되는 각 리전: 15	예	클러스터당 최대 원격 포드 네트워크 수입니다.
Fargate 프로필당 셀렉터	지원되는 각 리전: 5개	예	Fargate 프로필당 최대 셀렉터 수입니다.

> **Note**
>
> 기본값은에서 설정한 초기 할당량입니다 AWS. 이러한 기본값은 실제 적용된 할당량 값 및 가능한 최대 서비스 할당량과 별개입니다. 자세한 내용은 Service Quotas 사용 설명서의 Service Quotas 용어를 참조하세요.

이러한 서비스 할당량은 Service Quotas 콘솔의 Amazon Elastic Kubernetes Service(Amazon EKS) 아래에 나열됩니다. 조정 가능한 것으로 표시되는 값에 대한 할당량 증가를 요청하려면 Service Quotas User Guide(Service Quotas 사용 설명서)의 할당량 증가 요청을 참조하세요.

AWS Fargate 서비스 할당량

Service Quotas 콘솔의 AWS Fargate 서비스는 다양한 서비스 할당량을 나열합니다. 다음 표에서는 Amazon EKS에 적용되는 할당량만 설명합니다.

새 AWS 계정 에는 시간이 지남에 따라 증가할 수 있는 초기 할당량이 더 낮을 수 있습니다. Fargate는 각 계정 내의 계정 사용량을 지속적으로 모니터링 AWS 리전한 다음 사용량에 따라 할당량을 자동으로 늘립니다. 조정 가능한 것으로 표시된 값에 대한 할당량 증가를 요청할 수도 있습니다. 자세한 내용은 Service Quotas 사용 설명서의 할당량 증가 요청을 참조하세요.

이름	기본값	조정 가능	설명
Fargate 온디맨드 vCPU 리소스 수	6	예	현재 지역의 이 계정에서 Fargate 온디맨드로 동시에 실행할 수 있는 Fargate vCPU 수입니다.

> **Note**
>
> 기본값은에서 설정한 초기 할당량입니다 AWS. 이러한 기본값은 실제 적용된 할당량 값 및 가능한 최대 서비스 할당량과 별개입니다. 자세한 내용은 Service Quotas 사용 설명서의 Service Quotas 용어를 참조하세요.

> **Note**
>
> Fargate는 Amazon ECS 태스크 및 Amazon EKS 포드 실행 속도 할당량을 추가로 시행합니다. 자세한 내용은 AWS Fargate용 Amazon Elastic Container Service 사용 설명서의 AWS Fargate 제한 할당량을 참조하세요.

Amazon Elastic File System 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드

포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	elasticfilesystem.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		efs.us-east-2.api.aws	HTTPS
		efs-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		elasticfilesystem-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	elasticfilesystem.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		efs.us-east-1.api.aws	HTTPS
		efs-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		elasticfilesystem-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	elasticfilesystem.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		efs.us-west-1.api.aws	HTTPS
		efs-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		elasticfilesystem-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
미국 서부(오레곤)	us-west-2	elasticfilesystem.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		efs.us-west-2.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
		efs-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		elasticfilesystem-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	elasticfilesystem.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		efs.af-south-1.api.aws	HTTPS
		efs-fips.af-south-1.api.aws	HTTPS
		elasticfilesystem-fips.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	elasticfilesystem.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		efs.ap-east-1.api.aws	HTTPS
		efs-fips.ap-east-1.api.aws	HTTPS
		elasticfilesystem-fips.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	elasticfilesystem.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		efs.ap-south-2.api.aws	HTTPS
		efs-fips.ap-south-2.api.aws	HTTPS
		elasticfilesystem-fips.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	elasticfilesystem.ap-southeast-3.amazonaws.com efs.ap-southeast-3.api.aws efs-fips.ap-southeast-3.api.aws elasticfilesystem-fips.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	elasticfilesystem.ap-southeast-5.amazonaws.com efs.ap-southeast-5.api.aws efs-fips.ap-southeast-5.api.aws elasticfilesystem-fips.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	elasticfilesystem.ap-southeast-4.amazonaws.com efs.ap-southeast-4.api.aws efs-fips.ap-southeast-4.api.aws elasticfilesystem-fips.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	elasticfilesystem.ap-south-1.amazonaws.com efs.ap-south-1.api.aws efs-fips.ap-south-1.api.aws elasticfilesystem-fips.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(뉴질랜드)	ap-southeast-6	elasticfilesystem.ap-southeast-6.amazonaws.com efs.ap-southeast-6.api.aws efs-fips.ap-southeast-6.api.aws elasticfilesystem-fips.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	elasticfilesystem.ap-northeast-3.amazonaws.com efs.ap-northeast-3.api.aws efs-fips.ap-northeast-3.api.aws elasticfilesystem-fips.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	elasticfilesystem.ap-northeast-2.amazonaws.com efs.ap-northeast-2.api.aws efs-fips.ap-northeast-2.api.aws elasticfilesystem-fips.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	elasticfilesystem.ap-southeast-1.amazonaws.com efs.ap-southeast-1.api.aws efs-fips.ap-southeast-1.api.aws elasticfilesystem-fips.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	elasticfilesystem.ap-southeast-2.amazonaws.com efs.ap-southeast-2.api.aws efs-fips.ap-southeast-2.api.aws elasticfilesystem-fips.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
아시아 태평양(타이베이)	ap-east-2	elasticfilesystem.ap-east-2.amazonaws.com elasticfilesystem-fips.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	elasticfilesystem.ap-southeast-7.amazonaws.com efs.ap-southeast-7.api.aws efs-fips.ap-southeast-7.api.aws elasticfilesystem-fips.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	elasticfilesystem.ap-northeast-1.amazonaws.com efs.ap-northeast-1.api.aws efs-fips.ap-northeast-1.api.aws elasticfilesystem-fips.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
캐나다(중부)	ca-central-1	elasticfilesystem.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		efs.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		efs-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		elasticfilesystem-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	elasticfilesystem.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		efs.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		efs-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		elasticfilesystem-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	elasticfilesystem.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		efs.eu-central-1.api.aws	HTTPS
		efs-fips.eu-central-1.api.aws	HTTPS
		elasticfilesystem-fips.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	elasticfilesystem.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		efs.eu-west-1.api.aws	HTTPS
		efs-fips.eu-west-1.api.aws	HTTPS
		elasticfilesystem-fips.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(런던)	eu-west-2	elasticfilesystem.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		efs.eu-west-2.api.aws	HTTPS
		efs-fips.eu-west-2.api.aws	HTTPS
		elasticfilesystem-fips.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
유럽(밀라노)	eu-south-1	elasticfilesystem.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		efs.eu-south-1.api.aws	HTTPS
		efs-fips.eu-south-1.api.aws	HTTPS
		elasticfilesystem-fips.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	elasticfilesystem.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		efs.eu-west-3.api.aws	HTTPS
		efs-fips.eu-west-3.api.aws	HTTPS
		elasticfilesystem-fips.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
유럽(스페인)	eu-south-2	elasticfilesystem.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		efs.eu-south-2.api.aws	HTTPS
		efs-fips.eu-south-2.api.aws	HTTPS
		elasticfilesystem-fips.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	elasticfilesystem.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		efs.eu-north-1.api.aws	HTTPS
		efs-fips.eu-north-1.api.aws	HTTPS
		elasticfilesystem-fips.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(취리히)	eu-central-2	elasticfilesystem.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		efs.eu-central-2.api.aws	HTTPS
		efs-fips.eu-central-2.api.aws	HTTPS
		elasticfilesystem-fips.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	elasticfilesystem.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		efs.il-central-1.api.aws	HTTPS
		efs-fips.il-central-1.api.aws	HTTPS
		elasticfilesystem-fips.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
멕시코(중부)	mx-central-1	elasticfilesystem.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		efs.mx-central-1.api.aws	HTTPS
		efs-fips.mx-central-1.api.aws	HTTPS
		elasticfilesystem-fips.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
중동(바레인)	me-south-1	elasticfilesystem.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		efs.me-south-1.api.aws	HTTPS
		efs-fips.me-south-1.api.aws	HTTPS
		elasticfilesystem-fips.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
중동(UAE)	me-central-1	elasticfilesystem.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		efs.me-central-1.api.aws	HTTPS
		efs-fips.me-central-1.api.aws	HTTPS
		elasticfilesystem-fips.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	elasticfilesystem.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		efs.sa-east-1.api.aws	HTTPS
		efs-fips.sa-east-1.api.aws	HTTPS
		elasticfilesystem-fips.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	elasticfilesystem.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		efs.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		efs-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		elasticfilesystem-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	elasticfilesystem.us-gov-west-1.amazonaws.com efs.us-gov-west-1.api.aws efs-fips.us-gov-west-1.api.aws elasticfilesystem-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
파일 시스템당 액세스 포인트	지원되는 각 리전: 10,000개	아니요	파일 시스템당 허용되는 최대 액세스 포인트의 수
NFS 클라이언트당 활성 사용자	지원되는 각 리전: 65,536개	아니요	각 NFS 클라이언트에서 동시에 파일을 열 수 있는 최대 활성 사용자 수
처리량 버스트	us-east-1: 초당 3,072MB us-east-2: 초당 3,072MB us-west-2: 초당 3,072MB ap-southeast-2: 초당 3,072MB	아니요	EFS 파일 시스템에 연결된 모든 클라이언트의 최대 총 버스트 처리량

이름	기본값	조정 가능	설명
	eu-west-1: 초당 3,072MB 각각의 지원되는 다른 리전: 초당 1,024MB		
디렉터리 깊이	지원되는 각 리전: 1,000	아니요	단일 디렉터리에 포함할 수 있는 수준 또는 깊이의 최대 수
EFS 파일 잠금	지원되는 각 리전: 512개	아니요	연결된 모든 인스턴스와 파일에 액세스하는 사용자의 파일당 최대 잠금 수
파일 하드 링크	지원되는 각 리전: 177개	아니요	각 파일에 대해 가질 수 있는 최대 하드 링크 수
파일 크기	지원되는 각 리전: 52,673,613,135,872바이트	아니요	EFS 파일 시스템에 있는 단일 파일의 최대 크기
파일 시스템 이름 길이	지원되는 각 리전: 255바이트	아니요	파일 시스템 이름의 최대 길이
파일 시스템 심볼릭 링크(symlink) 길이	지원되는 각 리전: 4,080바이트	아니요	파일 시스템 심볼릭 링크 또는 symlink의 최대 길이:
계정당 파일 시스템	지원되는 각 리전: 1,000개	예	고객 계정이 AWS 리전에 보유할 수 있는 최대 파일 시스템 수

이름	기본값	조정 가능	설명
고유한 파일/프로세스 페어 잠금	지원되는 각 리전: 65,536개	아니요	모든 고유한 파일/프로세스 페어에서 NFS 클라이언트의 각 고유 마운트에 대해 동시에 발생할 수 있는 최대 잠금 수
탄력적 처리량을 사용하는 파일 시스템당 최대 읽기 IOPS	지원되는 각 리전: 250,000개	예	탄력적 처리량을 사용하는 파일 시스템에서 달성할 수 있는 최대 읽기 IOPS입니다.
프로비저닝된 처리량 사이의 최소 대기 시간 감소	지원되는 각 리전: 86,400초	아니요	프로비저닝된 처리량을 줄인 후 기다려야 다시 줄일 수 있는 최소 시간
처리량 모드 변경 사이의 최소 대기 시간	지원되는 각 리전: 86,400초	아니요	처리량 모드를 변경한 후 다시 변경할 수 있을 때까지 기다려야 하는 최소 시간
가용 영역당 마운트 대상 수	지원되는 각 리전: 1	아니요	가용 영역에 포함할 수 있는 최대 EFS 마운트 대상의 수
VPC당 마운트 대상	지원되는 각 리전: 1,400	아니요	각 VPC에 허용되는 최대 EFS 마운트 대상 수
NFS 클라이언트당 파일 열기	지원되는 각 리전: 65,536개	아니요	각 NFS 클라이언트에서 동시에 열 수 있는 최대 파일 수

이름	기본값	조정 가능	설명
프로비저닝된 처리량	us-east-1: 초당 3,414MB us-east-2: 초당 3,414MB us-west-2: 초당 3,414MB eu-west-1: 초당 3,414MB 각각의 지원되는 다른 리전: 초당 1,024MB	아니요	EFS 파일 시스템에 연결된 모든 클라이언트의 최대 총 버스트 처리량
파일 시스템 작업 속도	지원되는 각 리전: 250,000개	아니요	범용 모드로 구성된 EFS 파일 시스템에서 연결된 모든 클라이언트의 초당 최대 파일 시스템 작업 수입니다. 데이터 또는 메타데이터 읽기 작업은 파일 작업 1개를 소비하고, 데이터 또는 메타데이터 쓰기 작업은 파일 작업 5개를 소비합니다.
마운트 대상당 보안 그룹	지원되는 각 리전: 5개	아니요	단일 EFS 마운트 대상에 적용할 수 있는 최대 보안 그룹 수

이름	기본값	조정 가능	설명
Tags	지원되는 각 리전: 50개	아니요	EFS 파일 시스템에 적용할 수 있는 최대 태그 수
NFS 클라이언트당 처리량	지원되는 각 리전: 초당 1,500메가바이트	아니요	EFS 파일 시스템에 연결된 각 NFS 클라이언트에 대해 실행할 수 있는 최대 처리량
파일 시스템당 VPC	지원되는 각 리전: 1개	아니요	EFS 파일 시스템에 적용할 수 있는 최대 태그 수

Amazon EFS 할당량에 대한 자세한 내용은 Amazon Elastic File System 사용 설명서를 참조하세요.

Elastic Load Balancing 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	Route 53 호스팅 영역 ID(Application Load Balancers, Classic Load Balancers)	Route 53 호스팅 영역 ID(Network Load Balancers)
미국 동부(오하이오)	us-east-2	elasticloadbalancing.us-east-2.amazonaws.com elasticloadbalancing-fips.us-east-2.amazonaws.com	Z3AADJGX6KTTL2	ZLMOA37VPKANP
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	elasticloadbalancing.us-east-1.amazonaws.com elasticloadbalancing-fips.us-east-1.amazonaws.com	Z35SXDOTRQ7X7K	Z26RNL4JYFTOTI
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	elasticloadbalancing.us-west-1.amazonaws.com elasticloadbalancing-fips.us-west-1.amazonaws.com	Z368ELLRRE2KJ0	Z24FKFUX50B4VW
미국 서부(오리건)	us-west-2	elasticloadbalancing.us-west-2.amazonaws.com elasticloadbalancing-fips.us-west-2.amazonaws.com	Z1H1FL5HABSF5	Z18D5FSROUN65G
아프리카(케이프타운)	af-south-1	elasticloadbalancing.af-south-1.amazonaws.com	Z268VQBMOI5EKX	Z203XCE67M25HM

리전 이름	리전	엔드포인트	Route 53 호스팅 영역 ID(Application Load Balancers, Classic Load Balancers)	Route 53 호스팅 영역 ID(Network Load Balancers)
Asia Pacific (Hong Kong)	ap-east-1	elasticloadbalancing.ap-east-1.amazonaws.com	Z3DQVH9N71FHZ0	Z12Y7K3UBGUAD1
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	elasticloadbalancing.ap-south-2.amazonaws.com	Z0173938T07WNTVAEPZN	Z0711778386UTO08407HT
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	elasticloadbalancing.ap-southeast-3.amazonaws.com	Z08888821HLRG5A9ZRTER	Z01971771FYVNCOVWJU1G
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	elasticloadbalancing.ap-southeast-5.amazonaws.com	Z06010284QMVVW7WO5J	Z026317210H9ACVTRO6FB
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	elasticloadbalancing.ap-southeast-4.amazonaws.com	Z09517862IB2WZLPXG76F	Z01156963G8MIIL7X90IV
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	elasticloadbalancing.ap-south-1.amazonaws.com	ZP97RAFLXTNZK	ZVDDRBQ08TROA
아시아 태평양(뉴질랜드)	ap-southeast-6	elasticloadbalancing.ap-southeast-6.amazonaws.com	Z023301818UFJ50CIO0MV	Z01392953RKV2Q3RBP0KU
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	elasticloadbalancing.ap-northeast-3.amazonaws.com	Z5LXEXXYW11ES	Z1GWIQ4HH19I5X

리전 이름	리전	엔드포인트	Route 53 호스팅 영역 ID(Application Load Balancers, Classic Load Balancers)	Route 53 호스팅 영역 ID(Network Load Balancers)
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	elasticloadbalancing.ap-northeast-2.amazonaws.com	ZWKZPGTI48KDX	ZIBE1TIR4HY56
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	elasticloadbalancing.ap-southeast-1.amazonaws.com	Z1LMS91P8CMLE5	ZKVM4W9LS7TM
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	elasticloadbalancing.ap-southeast-2.amazonaws.com	Z1GM3OXH4ZPM65	ZCT6FZBF4DROD
아시아 태평양(타이베이)	ap-east-2	elasticloadbalancing.ap-east-2.amazonaws.com	Z02789141MW7T1WBU19PO	Z09176273OC2HWIAUNYW
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	elasticloadbalancing.ap-southeast-7.amazonaws.com	Z0390008CMBRTHFGWBCB	Z054363131YWATEMWRG5L
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	elasticloadbalancing.ap-northeast-1.amazonaws.com	Z14GRHDCWA56QT	Z31USIVHYNEOWT
캐나다(중부)	ca-central-1	elasticloadbalancing.ca-central-1.amazonaws.com	ZQSVJUPU6J1EY	Z2EPGBW3APPI2WT
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	elasticloadbalancing.ca-west-1.amazonaws.com	Z06473681N0SF6OS049SD	Z02754302KBB00W2LKWZ9

리전 이름	리전	엔드포인트	Route 53 호스팅 영역 ID(Application Load Balancers, Classic Load Balancers)	Route 53 호스팅 영역 ID(Network Load Balancers)
중국(베이징)	cn-north-1	elasticloadbalancing.cn-north-1.amazonaws.com.cn	Z1GDH35T77C1KE	Z3QFB96KMJ7ED6
중국(닝샤)	cn-northwest-1	elasticloadbalancing.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn	ZM7IZAIOVVDZF	ZQEIKTCZ8352D
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	elasticloadbalancing.eu-central-1.amazonaws.com	Z215JYRZR1TBD5	Z3F0SRJ5LGBH90
유럽(아일랜드)	eu-west-1	elasticloadbalancing.eu-west-1.amazonaws.com	Z32O12XQLNTSW2	Z2IFOLAFXWLO4F
유럽(런던)	eu-west-2	elasticloadbalancing.eu-west-2.amazonaws.com	ZHURV8PSTC4K8	ZD4D7Y8KGAS4G
유럽(밀라노)	eu-south-1	elasticloadbalancing.eu-south-1.amazonaws.com	Z3ULH7SSC9OV64	Z23146JA1KNAFP
유럽(파리)	eu-west-3	elasticloadbalancing.eu-west-3.amazonaws.com	Z3Q77PNBQS71R4	Z1CMS0P5QUZ6D5
유럽(스페인)	eu-south-2	elasticloadbalancing.eu-south-2.amazonaws.com	Z0956581394HF5D5LXGAP	Z1011216NVTVYADP1SSV
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	elasticloadbalancing.eu-north-1.amazonaws.com	Z23TAZ6LKFMNIO	Z1UDT6IFJ4EJM
유럽(취리히)	eu-central-2	elasticloadbalancing.eu-central-2.amazonaws.com	Z06391101F2ZOEP8P5EB3	Z02239872DOALSIDCX66S

리전 이름	리전	엔드포인트	Route 53 호스팅 영역 ID(Application Load Balancers, Classic Load Balancers)	Route 53 호스팅 영역 ID(Network Load Balancers)
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	elasticloadbalancing.il-central-1.amazonaws.com	Z09170902867EHPV2DABU	Z0313266YDI6ZRHTGQY4
멕시코(중부)	mx-central-1	elasticloadbalancing.mx-central-1.amazonaws.com	Z023552324OKD1BB28BH5	Z02031231H3ID6HYJ9A7U
중동(바레인)	me-south-1	elasticloadbalancing.me-south-1.amazonaws.com	ZS929ML54UICD	Z3QSRYVP46NYYV
중동(UAE)	me-central-1	elasticloadbalancing.me-central-1.amazonaws.com	Z08230872XQRWHG2XF6I	Z00282643NTTLPANJJG2P
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	elasticloadbalancing.sa-east-1.amazonaws.com	Z2P70J7HTTTPLU	ZTK26PT1VY4CU
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	elasticloadbalancing.us-gov-east-1.amazonaws.com	Z166TLBEWOO7G0	Z1ZSMQQ6Q24QQ8
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	elasticloadbalancing.us-gov-west-1.amazonaws.com	Z33AYJ8TM3BH4J	ZMG1MZ2THAWF1

Service Quotas

다음 할당량은 Application Load Balancer를 위한 것임

이름	기본값	조정 가능
리전당 Application Load Balancer	50	예
Application Load Balancer당 인증서	25	예
규칙당 조건 값	5	아니요
규칙당 조건 와일드카드	6	아니요
Application Load Balancer당 리스너	50	예
리전당 예약 Application Load Balancer 용량 단위 (LCU)	0	예
Application Load Balancer당 규칙	100	예
Application Load Balancer당 작업당 대상 그룹	5	아니요
Application Load Balancer당 대상 그룹	100	아니요
Application Load Balancer당 대상	1,000	예

다음 할당량은 Network Load Balancer를 위한 것임

이름	기본값	조정 가능
Network Load Balancer당 인증서	25	예
Network Load Balancer당 리스너	50	아니요
VPC당 Network Load Balancer ENI	1,200	예
리전당 Network Load Balancer	50	예
리전당 예약 Network Load Balancer 용량 단위(LCU)	0	예
Network Load Balancer당 가용 영역당 대상	500	예
Network Load Balancer당 대상	3,000	예

다음은 Gateway Load Balancer에 대한 할당량입니다.

이름	기본값	조정 가능
리전당 Gateway Load Balancer	100	예
VPC당 Gateway Load Balancer	100	예
VPC당 Gateway Load Balancer ENI	300.*	예
리전당 GENEVE 대상 그룹	100	예
Gateway Load Balancer당 리스너	1	아니요
리전당 예약 Gateway Load Balancer 용량 단위(LCU)	0	예
GENEVE 대상 그룹별 가용 영역당 대상	300	아니요
Gateway Load Balance별 가용 영역당 대상	300	아니요
Gateway Load Balancer당 대상	300	아니요

다음 할당량은 대상 그룹을 위한 것입니다.

이름	기본값	조정 가능
리전당 대상 그룹	3,000	예
리전당 대상 그룹당 대상	1,000	예

다음 할당량은 Classic Load Balancer를 위한 것임

이름	기본값	조정 가능
리전당 Classic Load Balancer	20	예
Classic Load Balancer당 리스너	100	예
Classic Load Balancer당 등록된 인스턴스	1,000	예

자세한 내용은 다음을 참조하세요.

- Application Load Balancers에 대한 할당량
- Network Load Balancers에 대한 할당량
- Classic Load Balancers에 대한 할당량
- Gateway Load Balancers에 대한 할당량

AWS Elastic Disaster Recovery 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(오하이오)	us-east-2	drs.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		drs-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		drs-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		drs.us-east-2.api.aws	HTTPS	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	drs.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		drs-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		drs-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		drs.us-east-1.api.aws	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	drs.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		drs-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		drs-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		drs.us-west-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(오리곤)	us-west-2	drs.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		drs-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		drs-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		drs.us-west-2.api.aws	HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	drs.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		drs.af-south-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	drs.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		drs.ap-east-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	drs.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		drs.ap-south-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	drs.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		drs.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	drs.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		drs.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	drs.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		drs.ap-south-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	drs.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		drs.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	drs.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		drs.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	drs.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		drs.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	drs.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		drs.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	drs.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		drs.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	drs.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		drs.ca-central-1.api.aws	HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	drs.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		drs.eu-central-1.api.aws	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	drs.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		drs.eu-west-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(런던)	eu-west-2	drs.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		drs.eu-west-2.api.aws	HTTPS
유럽(밀라노)	eu-south-1	drs.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		drs.eu-south-1.api.aws	HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	drs.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		drs.eu-west-3.api.aws	HTTPS
유럽(스페인)	eu-south-2	drs.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		drs.eu-south-2.api.aws	HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	drs.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		drs.eu-north-1.api.aws	HTTPS
유럽(취리히)	eu-central-2	drs.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		drs.eu-central-2.api.aws	HTTPS
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	drs.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		drs.il-central-1.api.aws	HTTPS
중동(바레인)	me-south-1	drs.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		drs.me-south-1.api.aws	HTTPS
중동(UAE)	me-central-1	drs.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		drs.me-central-1.api.aws	HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	drs.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		drs.sa-east-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	drs.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		drs-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		drs-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		drs.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	drs.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		drs-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		drs-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		drs.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
동시 작업 진행 중	지원되는 각 리전: 20	아니요	동시 작업 진행 중
AWS 계정당 최대 총 복제 소스 서버 수	지원되는 각 리전: 300	아니요	AWS 계정당 최대 총 복제 소스 서버 수
AWS 계정당 최대 총 소스 서버 수	지원되는 각 리전: 4,000	예	AWS 계정당 최대 총 소스 서버 수

이름	기본값	조정 가능	설명
소스 서버당 최대 동시 작업 수	지원되는 각 리전: 1	아니요	소스 서버당 최대 동시 작업 수
리소스당 최대 시작 작업 수	지원되는 각 리전: 200	아니요	리소스당 최대 시작 작업 수
AWS 계정당 최대 시작 구성 템플릿 수	지원되는 각 리전: 1	아니요	AWS 계정당 최대 시작 구성 템플릿 수
AWS 계정당 최대 소스 네트워크 수	지원되는 각 리전: 100	예	AWS 계정당 최대 소스 네트워크 수
단일 작업의 최대 소스 서버 수	지원되는 각 리전: 100	아니요	단일 작업의 최대 소스 서버 수
모든 작업의 최대 소스 서버 수	지원되는 각 리전: 500	아니요	모든 작업의 최대 소스 서버 수

Amazon ElastiCache 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	elasticache.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		elasticache-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		elasticache.us-east-2.api.aws	HTTPS
		elasticache-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	elasticache.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		elasticache-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		elasticache-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		elasticache.us-east-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	elasticache.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		elasticache.us-west-1.api.aws	HTTPS
		elasticache-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		elasticache-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(오레곤)	us-west-2	elasticache.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		elasticache-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		elasticache-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		elasticache.us-west-2.api.aws	HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	elasticache.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		elasticache.af-south-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	elasticache.ap-east-1.amazonaws.com elasticache.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	elasticache.ap-south-2.amazonaws.com elasticache.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	elasticache.ap-southeast-3.amazonaws.com elasticache.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	elasticache.ap-southeast-5.amazonaws.com elasticache.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	elasticache.ap-southeast-4.amazonaws.com elasticache.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	elasticache.ap-south-1.amazonaws.com elasticache.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(뉴질랜드)	ap-southeast-6	elasticache.ap-southeast-6.amazonaws.com elasticache.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	elasticache.ap-northeast-3.amazonaws.com elasticache.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	elasticache.ap-northeast-2.amazonaws.com elasticache.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	elasticache.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		elasticache.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	elasticache.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		elasticache.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(타이베이)	ap-east-2	elasticache.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		elasticache.ap-east-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	elasticache.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		elasticache.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	elasticache.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		elasticache.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	elasticache.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		elasticache.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		elasticache-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	elasticache.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		elasticache.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		elasticache-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	elasticache.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		elasticache.eu-central-1.api.aws	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	elasticache.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		elasticache.eu-west-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(런던)	eu-west-2	elasticache.eu-west-2.amazonaws.com elasticache.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(밀라노)	eu-south-1	elasticache.eu-south-1.amazonaws.com elasticache.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	elasticache.eu-west-3.amazonaws.com elasticache.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(스페인)	eu-south-2	elasticache.eu-south-2.amazonaws.com elasticache.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	elasticache.eu-north-1.amazonaws.com elasticache.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(취리히)	eu-central-2	elasticache.eu-central-2.amazonaws.com elasticache.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	elasticache.il-central-1.amazonaws.com elasticache.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
멕시코(중부)	mx-central-1	elasticache.mx-central-1.amazonaws.com elasticache.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
중동(바레인)	me-south-1	elasticache.me-south-1.amazonaws.com elasticache.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
중동(UAE)	me-central-1	elasticache.me-central-1.amazonaws.com elasticache.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	elasticache.sa-east-1.amazonaws.com elasticache.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	elasticache.us-gov-east-1.amazonaws.com elasticache.us-gov-east-1.api.aws elasticache-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	elasticache.us-gov-west-1.amazonaws.com elasticache.us-gov-west-1.api.aws elasticache-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
리전당 노드	지원되는 각 리전: 300개	예	한 리전의 모든 클러스터에 있는 노드의 최대 수 이 할당량은 지정된 리전 내에서 예약된 노드와 예약되지 않은 노드에 적용됩니다. 동일한 노드에 최대 300개의 예약 노드 및 300개의 예약되지 않은 노드를 포함할 수 있습니다.
클러스터당 노드	지원되는 각 리전: 60개	예	개별 Memcached 클러스터에 있는 노드의 최대 수

이름	기본값	조정 가능	설명
클러스터당 노드(클러스터 모드 활성화 됨)	지원되는 각 리전: 90개	예	개별 Redis 또는 Valkey 클러스터에 있는 최대 노드 수입니다.
샤드당 노드 수	지원되는 각 리전: 6개	아니요	개별 샤드(노드 그룹)에 있는 최대 노드 수입니다. 한 노드는 읽기/쓰기 기본 복제본입니다. 나머지 노드는 읽기 전용 복제본입니다.
리전당 파라미터 그룹	지원되는 각 리전: 300개	예	한 리전에서 생성할 수 있는 최대 파라미터 그룹 수입니다.
리전당 서버리스 캐시	지원되는 각 리전: 40	예	리전의 최대 서버리스 캐시 수입니다.
캐시당 일일 서버리스 스냅샷	지원되는 각 리전: 24	예	서버리스 캐시당 하루에 생성할 수 있는 최대 스냅샷 수입니다.
리전당 서브넷 그룹	지원되는 각 리전: 300개	예	한 리전에서 생성할 수 있는 최대 서브넷 그룹 수입니다.
서브넷 그룹당 서브넷 수	지원되는 각 리전: 20개	예	한 서브넷 그룹에 대해 정의할 수 있는 최대 서브넷 수입니다.
리전당 사용자 그룹	지원되는 각 리전: 200	예	한 리전에서 생성할 수 있는 최대 사용자 그룹 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
리전당 사용자	지원되는 각 리전: 2,000	예	한 리전에서 생성할 수 있는 최대 사용자 수입니다.
사용자 그룹당 사용자	지원되는 각 리전: 100	예	한 사용자 그룹에 대해 정의할 수 있는 최대 사용자 수입니다.

AWS Elemental Inference 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	elemental-inference.us-east-1.amazonaws.com		
미국 서부(오레곤)	us-west-2	elemental-inference.us-west-2.amazonaws.com		
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	elemental-inference.ap-south-1.amazonaws.com		

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
유럽(아일랜드)	eu-west-1	elemental-inference.eu-west-1.amazonaws.com		

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
계정당 활성 피드	us-east-1: 2개 us-west-2: 2개 지원되는 다른 각 리전: 1개	예	현재 AWS 리전의이 계정에서 동시에 실행될 수 있는 최대 피드 수입니다.
피드당 활성화된 출력	지원되는 각 리전: 3개	아니요	현재 AWS 리전의이 계정에서 피드당 활성화할 수 있는 최대 출력 수입니다.
AssociateFeed에 대한 요청 속도	지원되는 각 리전: 5개/초	아니요	현재 AWS 리전의이 계정에서 보낼 수 있는 초당 최대 AssociateFeed 요청 수입니다.
버스트에서 AssociateFeed에 대한 요청 속도	지원되는 각 리전: 30개	아니요	현재 AWS 리전의이 계정에서 한 번의 버스트로 보낼 수 있는 AssociateFeed 요청의 최대 수입니다.
CreateFeed에 대한 요청 속도	지원되는 각 리전: 5개/초	아니요	현재 AWS 리전의이 계정에서 보낼 수 있는 초당 최대 CreateFeed 요청 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
버스트에서 CreateFeed에 대한 요청 속도	지원되는 각 리전: 30개	아니요	현재 AWS 리전의이 계정에서 한 번의 버스트로 보낼 수 있는 CreateFeed 요청의 최대 수입니다.
DeleteFeed에 대한 요청 속도	지원되는 각 리전: 5개/초	아니요	현재 AWS 리전의이 계정에서 보낼 수 있는 초당 최대 DeleteFeed 요청 수입니다.
버스트에서 DeleteFeed에 대한 요청 속도	지원되는 각 리전: 30개	아니요	현재 AWS 리전의이 계정에서 한 번의 버스트로 보낼 수 있는 DeleteFeed 요청의 최대 수입니다.
DisassociateFeed에 대한 요청 속도	지원되는 각 리전: 5개/초	아니요	현재 AWS 리전의이 계정에서 보낼 수 있는 초당 최대 DisassociateFeed 요청 수입니다.
버스트에서 DisassociateFeed에 대한 요청 속도	지원되는 각 리전: 30개	아니요	현재 AWS 리전의이 계정에서 한 번의 버스트로 보낼 수 있는 DisassociateFeed 요청의 최대 수입니다.
GetFeed에 대한 요청 속도	지원되는 각 리전: 5개/초	아니요	현재 AWS 리전의이 계정에서 보낼 수 있는 초당 최대 GetFeed 요청 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
버스트에서 GetFeed에 대한 요청 속도	지원되는 각 리전: 30개	아니요	현재 AWS 리전의이 계정에서 한 번의 버스트로 보낼 수 있는 GetFeed 요청의 최대 수입니다.
GetMetadata에 대한 요청 속도	지원되는 각 리전: 2개/초	아니요	현재 AWS 리전의이 계정에서 보낼 수 있는 초당 최대 GetMetadata 요청 수입니다.
버스트에서 GetMetadata에 대한 요청 속도	지원되는 각 리전: 5개	아니요	현재 AWS 리전의이 계정에서 한 번의 버스트로 보낼 수 있는 GetMetadata 요청의 최대 수입니다.
ListFeeds에 대한 요청 속도	지원되는 각 리전: 5개/초	아니요	현재 AWS 리전의이 계정에서 보낼 수 있는 초당 최대 ListFeeds 요청 수입니다.
버스트에서 ListFeeds에 대한 요청 속도	지원되는 각 리전: 30개	아니요	현재 AWS 리전의이 계정에서 한 번의 버스트로 보낼 수 있는 ListFeeds 요청의 최대 수입니다.
PutMedia에 대한 요청 속도	지원되는 각 리전: 1.5개/초	아니요	현재 AWS 리전의이 계정에서 보낼 수 있는 초당 최대 PutMedia 요청 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
버스트의 PutMedia 요청 속도	지원되는 각 리전: 5개	아니요	현재 AWS 리전의이 계정에서 한 번의 버스트로 보낼 수 있는 PutMedia 요청의 최대 수입니다.
UpdateFeed에 대한 요청 속도	지원되는 각 리전: 5개/초	아니요	현재 AWS 리전의이 계정에서 보낼 수 있는 초당 최대 UpdateFeed 요청 수입니다.
버스트에서 UpdateFeed에 대한 요청 속도	지원되는 각 리전: 30개	아니요	현재 AWS 리전의이 계정에서 한 번의 버스트로 보낼 수 있는 UpdateFeed 요청의 최대 수입니다.
계정당 총 사전 수	지원되는 각 리전: 10개	예	현재 AWS 리전의이 계정에서 생성할 수 있는 최대 사전 수입니다.
계정당 총 피드 수	지원되는 각 리전: 1,000개	아니요	현재 AWS 리전의이 계정에서 생성할 수 있는 최대 피드 수입니다.
피드당 총 출력	지원되는 각 리전: 30개	아니요	현재 AWS 리전의이 계정에서 피드당 생성할 수 있는 최대 출력 수입니다.

Amazon MemoryDB 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드

포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	memory-db.us-east-2.amazonaws.com memory-db-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	memory-db.us-east-1.amazonaws.com memory-db-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	memory-db.us-west-1.amazonaws.com memory-db-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
미국 서부(오리곤)	us-west-2	memory-db.us-west-2.amazonaws.com memory-db-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	memory-db.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	memory-db.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	memory-db.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	memory-db.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	memory-db.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	memory-db.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
캐나다(중부)	ca-central-1	memory-db.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	memory-db.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(아일랜드)	eu-west-1	memory-db.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(런던)	eu-west-2	memory-db.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(밀라노)	eu-south-1	memory-db.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(파리)	eu-west-3	memory-db.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(스페인)	eu-south-2	memory-db.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	memory-db.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	memory-db.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	memory-db.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	memory-db.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

Resource	기본값
리전당 노드	300
인스턴스 유형별 클러스터당 노드 수	90
샤드당 노드 수	6
리전당 파라미터 그룹	150
리전당 서브넷 그룹	150
서브넷 그룹당 서브넷 수	20

AWS Entity Resolution 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드

포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	entityresolution.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		entityresolution.us-east-2.api.aws	HTTPS
		entityresolution-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		entityresolution-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	entityresolution.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		entityresolution-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		entityresolution.us-east-1.api.aws	HTTPS
		entityresolution-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(오리곤)	us-west-2	entityresolution.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		entityresolution.us-west-2.api.aws	HTTPS
		entityresolution-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		entityresolution-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	entityresolution.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		entityresolution.af-south-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	entityresolution.ap-northeast-2.amazonaws.com entityresolution.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	entityresolution.ap-southeast-1.amazonaws.com entityresolution.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	entityresolution.ap-southeast-2.amazonaws.com entityresolution.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	entityresolution.ap-northeast-1.amazonaws.com entityresolution.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	entityresolution.ca-central-1.amazonaws.com entityresolution.ca-central-1.api.aws entityresolution-fips.ca-central-1.amazonaws.com entityresolution-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	entityresolution.eu-central-1.amazonaws.com entityresolution.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	entityresolution.eu-west-1.amazonaws.com entityresolution.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	entityresolution.eu-west-2.amazonaws.com entityresolution.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
동시 ID 매핑 작업	지원되는 각 리전: 1	아니요	현재 AWS 리전에서 동시에 처리할 수 있는 최대 ID 매핑 워크플로 수입니다.
동시 매칭 작업	지원되는 각 리전: 1	아니요	현재 AWS 리전에서 동시에 처리할 수 있는 일치하는 워크플로의 최대 수입니다.
ID 매핑 워크플로	지원되는 각 리전: 10개	예	현재 AWS 리전의이 계정에서 생성할 수 있는 최대 ID 매핑 워크플로 수입니다.
ID 네임스페이스	지원되는 각 리전: 10개	예	현재 AWS 리전의이 계정에서 생성할 수 있는 최대 ID 네임스페이스 수입니다.
매칭 워크플로	지원되는 각 리전: 10개	예	현재 AWS 리전의이 계정에서 생성할 수 있는 일치하는 워크플로의 최대 수입니다.
GenerateMatchId API 요청 속도	지원되는 각 리전: 10개	예	초당 최대 GenerateMatchId API 요청 수입니다.
GetMatchId API 요청 속도	지원되는 각 지역: 50	예	초당 최대 GetMatchId API 요청 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
기계 학습 기반 매칭 워크플로당 레코드	지원되는 각 리전: 150,000,000	예	af-south-1, ap-northeast-2, eu-west-2 AWS 리전에서이 계정의 기계 학습 기반 매칭 워크플로로 처리할 수 있는 최대 레코드 수입니다.
기계 학습 기반 매칭 워크플로당 레코드	지원되는 각 리전: 600,000,000	예	ap-northeast-1, ap-southeast-1, ap-southeast-2, ca-central-1, eu-central-1, eu-west-1, us-east-1, us-east-2, us-west-2 AWS 리전에서이 계정의 기계 학습 기반 매칭 워크플로에서 처리할 수 있는 최대 레코드 수입니다.
공급자 ID 매핑 워크플로당 레코드	지원되는 각 리전: 150,000,000	예	af-south-1, ap-northeast-2, eu-west-2 AWS 리전의이 계정에서 공급자 ID 매핑을 위해 처리할 수 있는 최대 레코드 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
공급자 ID 매핑 워크플로당 레코드	지원되는 각 리전: 250,000,000	예	ap-northeast-1, ap-southeast-1, ap-southeast-2, ca-central-1, eu-central-1, eu-west-1, us-east-1, us-east-2, us-west-2 AWS 리전에서이 계정의 공급자 ID 매핑을 위해 처리할 수 있는 최대 레코드 수입니다.
공급자 서비스 기반 매칭 워크플로당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000,000	예	현재 AWS 리전의이 계정에서 공급자 서비스 기반 매칭 워크플로로 처리할 수 있는 최대 레코드 수입니다.
규칙 기반 ID 매핑 워크플로당 레코드	지원되는 각 리전: 1,000,000,000	예	ap-northeast-1, ap-southeast-1, ap-southeast-2, ca-central-1, eu-central-1, eu-west-1, us-east-1, us-east-2, us-west-2 AWS 리전에서이 계정의 규칙 기반 ID 매핑을 위해 처리할 수 있는 최대 레코드 수입니다.
규칙 기반 ID 매핑 워크플로당 레코드	지원되는 각 리전: 150,000,000	예	af-south-1, ap-northeast-2, eu-west-2 AWS 리전의이 계정에서 규칙 기반 ID 매핑을 위해 처리할 수 있는 최대 레코드 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
규칙 기반 매칭 워크플로당 레코드	지원되는 각 리전: 100,000,000	예	현재 AWS 리전의이 계정에서 규칙 기반 일치 워크플로로 처리할 수 있는 최대 레코드 수입니다.
스키마 매핑	지원되는 각 지역: 50	예	현재 AWS 리전의이 계정에서 생성할 수 있는 스키마 매핑의 최대 수입니다.

자세한 내용은 AWS Entity Resolution 사용 설명서에서 AWS Entity Resolution 할당량을 참조하세요.

AWS End User Messaging 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

AWS End User Messaging에는 AWS End User Messaging SMS 및 Voice V2 API와 AWS End User Messaging 소셜 API가 포함됩니다.

서비스 엔드포인트

AWS 최종 사용자 메시징 SMS 및 음성 V2 API

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	sms-voice.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		sms-voice-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice.us-east-2.api.aws	HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	sms-voice.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		sms-voice-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice.us-east-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	sms-voice.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		sms-voice-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice.us-west-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(오리곤)	us-west-2	sms-voice.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		sms-voice-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice.us-west-2.api.aws	HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	sms-voice.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice.af-south-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	sms-voice.ap-south-2.amazonaws.com sms-voice.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	sms-voice.ap-southeast-3.amazonaws.com sms-voice.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	sms-voice.ap-southeast-4.amazonaws.com sms-voice.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	sms-voice.ap-south-1.amazonaws.com sms-voice.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(뉴질랜드)	ap-southeast-6	sms-voice.ap-southeast-6.amazonaws.com sms-voice.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	sms-voice.ap-northeast-3.amazonaws.com sms-voice.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	sms-voice.ap-northeast-2.amazonaws.com sms-voice.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	sms-voice.ap-southeast-1.amazonaws.com sms-voice.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	sms-voice.ap-southeast-2.amazonaws.com sms-voice.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(타이베이)	ap-east-2	sms-voice.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice.ap-east-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	sms-voice.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	sms-voice.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		sms-voice-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice.ca-central-1.api.aws	HTTPS
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	sms-voice.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		sms-voice-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice.ca-west-1.api.aws	HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	sms-voice.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice.eu-central-1.api.aws	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	sms-voice.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice.eu-west-1.api.aws	HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	sms-voice.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice.eu-west-2.api.aws	HTTPS
유럽(밀라노)	eu-south-1	sms-voice.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice.eu-south-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(파리)	eu-west-3	sms-voice.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice.eu-west-3.api.aws	HTTPS
유럽(스페인)	eu-south-2	sms-voice.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice.eu-south-2.api.aws	HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	sms-voice.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice.eu-north-1.api.aws	HTTPS
유럽(취리히)	eu-central-2	sms-voice.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice.eu-central-2.api.aws	HTTPS
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	sms-voice.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice.il-central-1.api.aws	HTTPS
멕시코(중부)	mx-central-1	sms-voice.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice.mx-central-1.api.aws	HTTPS
중동(바레인)	me-south-1	sms-voice.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice.me-south-1.api.aws	HTTPS
중동(UAE)	me-central-1	sms-voice.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice.me-central-1.api.aws	HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	sms-voice.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice.sa-east-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	sms-voice.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		sms-voice-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	sms-voice.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		sms-voice-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		sms-voice.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

AWS 최종 사용자 메시징 소셜 API

리전 가용성

리전 이름	리전	엔드포인트	WhatsApp API 버전
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	social-messaging.us-east-1.amazonaws.com	버전 20 이상
		social-messaging.us-east-1.api.aws	
		social-messaging-fips.us-east-1.amazonaws.com	
		social-messaging-fips.us-east-1.api.aws	

리전 이름	리전	엔드포인트	WhatsApp API 버전
미국 동부(오하이오)	us-east-2	social-messaging.us-east-2.amazonaws.com social-messaging.us-east-2.api.aws social-messaging-fips.us-east-2.amazonaws.com social-messaging-fips.us-east-2.api.aws	버전 20 이상
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	social-messaging.us-west-1.amazonaws.com social-messaging.us-west-1.api.aws social-messaging-fips.us-west-1.amazonaws.com social-messaging-fips.us-west-1.api.aws	버전 20 이상

리전 이름	리전	엔드포인트	WhatsApp API 버전
미국 서부(오리건)	us-west-2	social-messaging.us-west-2.amazonaws.com social-messaging.us-west-2.api.aws social-messaging-fips.us-west-2.amazonaws.com social-messaging-fips.us-west-2.api.aws	버전 20 이상
Africa (Cape Town)	af-south-1	social-messaging.af-south-1.amazonaws.com social-messaging.af-south-1.api.aws	버전 20 이상
Asia Pacific (Hong Kong)	ap-east-1	social-messaging.ap-east-1.amazonaws.com social-messaging.ap-east-1.api.aws	버전 20 이상
아시아 태평양(타이베이)	ap-east-2	social-messaging.ap-east-2.amazonaws.com social-messaging.ap-east-2.api.aws	버전 20 이상

리전 이름	리전	엔드포인트	WhatsApp API 버전
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	social-messaging.ap-south-1.amazonaws.com social-messaging.ap-south-1.api.aws	버전 20 이상
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	social-messaging.ap-south-2.amazonaws.com social-messaging.ap-south-2.api.aws	버전 20 이상
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	social-messaging.ap-northeast-1.amazonaws.com social-messaging.ap-northeast-1.api.aws	버전 20 이상
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	social-messaging.ap-northeast-2.amazonaws.com social-messaging.ap-northeast-2.api.aws	버전 20 이상
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	social-messaging.ap-northeast-3.amazonaws.com social-messaging.ap-northeast-3.api.aws	버전 20 이상

리전 이름	리전	엔드포인트	WhatsApp API 버전
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	social-messaging.ap-southeast-1.amazonaws.com social-messaging.ap-southeast-1.api.aws	버전 20 이상
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	social-messaging.ap-southeast-2.amazonaws.com social-messaging.ap-southeast-2.api.aws	버전 20 이상
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	social-messaging.ap-southeast-3.amazonaws.com social-messaging.ap-southeast-3.api.aws	버전 20 이상
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	social-messaging.ap-southeast-4.amazonaws.com social-messaging.ap-southeast-4.api.aws	버전 20 이상
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	social-messaging.ap-southeast-5.amazonaws.com social-messaging.ap-southeast-5.api.aws	버전 20 이상

리전 이름	리전	엔드포인트	WhatsApp API 버전
아시아 태평양(뉴질랜드)	ap-southeast-6	social-messaging.ap-southeast-6.amazonaws.com social-messaging.ap-southeast-6.api.aws	버전 20 이상
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	social-messaging.ap-southeast-7.amazonaws.com social-messaging.ap-southeast-7.api.aws	버전 20 이상
캐나다(중부)	ca-central-1	social-messaging.ca-central-1.amazonaws.com social-messaging.ca-central-1.api.aws social-messaging-fips.ca-central-1.amazonaws.com social-messaging-fips.ca-central-1.api.aws	버전 20 이상

리전 이름	리전	엔드포인트	WhatsApp API 버전
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	social-messaging.ca-west-1.amazonaws.com social-messaging.ca-west-1.api.aws social-messaging-fips.ca-west-1.amazonaws.com social-messaging-fips.ca-west-1.api.aws	버전 20 이상
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	social-messaging.eu-central-1.amazonaws.com social-messaging.eu-central-1.api.aws	버전 20 이상
유럽(취리히)	eu-central-2	social-messaging.eu-central-2.amazonaws.com social-messaging.eu-central-2.api.aws	버전 20 이상
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	social-messaging.eu-north-1.amazonaws.com social-messaging.eu-north-1.api.aws	버전 20 이상

리전 이름	리전	엔드포인트	WhatsApp API 버전
Europe (Milan)	eu-south-1	social-messaging.eu-south-1.amazonaws.com social-messaging.eu-south-1.api.aws	버전 20 이상
유럽(스페인)	eu-south-2	social-messaging.eu-south-2.amazonaws.com social-messaging.eu-south-2.api.aws	버전 20 이상
유럽(아일랜드)	eu-west-1	social-messaging.eu-west-1.amazonaws.com social-messaging.eu-west-1.api.aws	버전 20 이상
Europe (London)	eu-west-2	social-messaging.eu-west-2.amazonaws.com social-messaging.eu-west-2.api.aws	버전 20 이상
유럽(파리)	eu-west-3	social-messaging.eu-west-3.amazonaws.com social-messaging.eu-west-3.api.aws	버전 20 이상

리전 이름	리전	엔드포인트	WhatsApp API 버전
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	social-messaging.il-central-1.amazonaws.com social-messaging.il-central-1.api.aws	버전 20 이상
중동(바레인)	me-south-1	social-messaging.me-south-1.amazonaws.com social-messaging.me-south-1.api.aws	버전 20 이상
중동(UAE)	me-central-1	social-messaging.me-central-1.amazonaws.com social-messaging.me-central-1.api.aws	버전 20 이상
멕시코(중부)	mx-central-1	social-messaging.mx-central-1.amazonaws.com social-messaging.mx-central-1.api.aws	버전 20 이상
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	social-messaging.sa-east-1.amazonaws.com social-messaging.sa-east-1.api.aws	버전 20 이상

Service Quotas

AWS 최종 사용자 메시징 SMS 및 음성 Service Quotas

SMS 및 MMS 채널에는 다음과 같은 할당량이 적용됩니다.

Resource	기본 할당량	증가 가능 여부
지출 임곗값	계정당 1.00 USD	예. 하지만 지출 한도는 리전에 따라 다릅니다. 증가가 필요한 리전을 지정해야 합니다.
초당 보낼 수 있는 SMS 메시지의 수(전송 속도)	대상 국가 및 발신 전화번호에 따라 다릅니다.	예. 하지만 더 높은 처리량을 지원하는 전화번호가 필요할 수 있습니다. 사용할 번호 유형이 확실하지 않은 경우 지원 또는 AWS 계정 관리자에게 자세한 내용을 문의하세요. 영숫자 발신자 ID를 사용하여 메시지를 보내는 경우 처리 속도를 높일 수 있습니다.
1초마다 한 명의 수신자에게 보낼 수 있는 SMS 및 MMS 메시지 수	초당 1개 메시지	아니요
양방향 SMS의 Amazon SNS 주제 수	계정당 100,000개	예
양방향 SMS의 키워드 수	번호당 30개의 키워드	예
SMS, MMS, 음성 번호 수	계정당 25개	예
전용 전화번호 수	계정당 25개	예
옵트아웃 목록 수 참고: 필수 기본 옵트아웃 목록은 이 할당량에 포함됩니다.	계정당 25개	예

Resource	기본 할당량	증가 가능 여부
구성 세트 개수	계정당 25개	예
이벤트 대상 수	구성 세트당 5개	아니요
SMS 샌드박스에 있는 동안 확인된 대상 전화번호 수	계정당 10	아니요
전화번호 풀 수	계정당 25개	예
전화번호 풀과 연결할 수 있는 발신 자격 증명 수	전화번호 풀당 100개	예

다음 할당량은 10DLC 전화번호를 사용하여 전송되는 SMS 메시지에 적용됩니다. 10DLC 번호는 미국 내 수신자에게 메시지를 보내는 데만 사용할 수 있습니다.

Resource	기본 할당량	증가 가능 여부
당 최대 10DLC 회사 AWS 계정	25	예
10DLC 브랜드당 최대 10DLC 캠페인 수	10	예
10DLC 캠페인당 최대 10DLC 번호 수	49	아니요

다음 할당량이 보호 구성에 적용됩니다.

Resource	기본 할당량	증가 가능 여부
보호 구성 수	25	아니요

음성 채널에는 다음과 같은 할당량이 적용됩니다.

Resource	기본 할당량	증가 가능 여부
24시간 동안 전송할 수 있는 음성 메시지 수입니다.	계정이 샌드박스에 있는 경우: 메시지 20개	아니요
24시간 동안 단일 수신자에게 전송할 수 있는 음성 메시지 수입니다.	메시지 5개	아니요
1분 동안 전송할 수 있는 음성 메시지 수입니다.	계정이 샌드박스에 있는 경우: 분당 직접 호출 5번 계정이 샌드박스 밖에 있는 경우: 분당 직접 호출 20번	아니요
단일 발신 전화 번호에서 초당 전송할 수 있는 음성 메시지 수입니다.	초당 1개 메시지	아니요
음성 메시지 길이	계정이 샌드박스에 있는 경우: 30초 계정이 샌드박스 밖에 있는 경우: 5분	아니요
국제 전화 번호로 음성 메시지를 전송할 수 있는 능력입니다.	계정이 샌드박스에 있는 경우에는 다음 국가의 수신자에게만 메시지를 전송할 수 있습니다. • 호주 • 캐나다 • 독일 • 홍콩 • 이스라엘 • 일본 • 멕시코	아니요

Resource	기본 할당량	증가 가능 여부
	• 싱가포르 • 스웨덴 • 미국 • 영국 계정이 샌드박스 밖에 있는 경우에는 어떤 국가의 수신자에게든 메시지를 전송할 수 있습니다. **Note** 국제 전화에는 추가 요금이 부과되며, 요금은 대상 국가 또는 리전에 따라 다릅니다.	
음성 메시지의 문자 수입니다.	요금이 청구되는 3,000자(말하는 단어의 문자) 총 6,000자(요금이 청구되는 문자 및 SSML 태그 포함)	아니요
구성 세트 개수	10,000개의 음성 구성 세트	아니요

자세한 내용은 AWS End User Messaging SMS 사용 설명서의 최종 사용자 메시징 SMS 할당량을 참조하세요. AWS

AWS 최종 사용자 메시징 소셜 Service Quotas

소셜 메시징 채널에는 다음과 같은 할당량이 적용됩니다.

Resource	기본값
WhatsApp 비즈니스 계정(WABA)	리전당 25개

자세한 내용은 AWS 최종 사용자 메시징 소셜 사용 설명서의 최종 사용자 메시징 소셜 할당량을 참조하세요. AWS

Amazon EMR 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(오하이오)	us-east-2	elasticmapreduce.us-east-2.amazonaws.com elasticmapreduce-fips.us-east-2.amazonaws.com elasticmapreduce.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	elasticmapreduce.us-east-1.amazonaws.com elasticmapreduce-fips.us-east-1.amazonaws.com elasticmapreduce.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	elasticmapreduce.us-west-1.amazonaws.com elasticmapreduce-fips.us-west-1.amazonaws.com elasticmapreduce.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS
미국 서부(오레곤)	us-west-2	elasticmapreduce.us-west-2.amazonaws.com elasticmapreduce-fips.us-west-2.amazonaws.com elasticmapreduce.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	elasticmapreduce.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	elasticmapreduce.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	elasticmapreduce.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	elasticmapreduce.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	elasticmapreduce.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	elasticmapreduce.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	elasticmapreduce.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(뉴질랜드)	ap-southeast-6	elasticmapreduce.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	elasticmapreduce.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	elasticmapreduce.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	elasticmapreduce.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	elasticmapreduce.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(타이베이)	ap-east-2	elasticmapreduce.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	elasticmapreduce.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	elasticmapreduce.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
캐나다(중부)	ca-central-1	elasticmapreduce.ca-central-1.amazonaws.com elasticmapreduce-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	elasticmapreduce.ca-west-1.amazonaws.com elasticmapreduce-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	elasticmapreduce.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	elasticmapreduce.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	elasticmapreduce.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
유럽(밀라노)	eu-south-1	elasticmapreduce.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	elasticmapreduce.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
유럽(스페인)	eu-south-2	elasticmapreduce.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	elasticmapreduce.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(취리히)	eu-central-2	elasticmapreduce.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	elasticmapreduce.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
멕시코(중부)	mx-central-1	elasticmapreduce.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
중동(바레인)	me-south-1	elasticmapreduce.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
중동(UAE)	me-central-1	elasticmapreduce.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	elasticmapreduce.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	elasticmapreduce.us-gov-east-1.amazonaws.com elasticmapreduce.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	elasticmapreduce.us-gov-west-1.amazonaws.com elasticmapreduce.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

일반 엔드포인트(elasticmapreduce.amazonaws.com)를 지정하면 Amazon EMR이 기본 리전의 엔드포인트로 요청을 전달합니다. 2013년 3월 8일 이후에 생성된 계정의 경우 기본 리전은 us-west-2이고, 이전 계정의 경우 기본 리전은 us-east-1입니다.

Service quotas

이름	기본값	조정 가능	설명
EMR WAL 워크스페이스	지원되는 각 리전: 20	아니요	현재 리전의 이 계정에서 동시에 사용할 수 있는 Amazon EMR 미리 쓰기 로그(EMR WAL) 작업 영역의 최대 수입니다.
AddInstanceFleet 직접 호출의 보충 비율	지원되는 각 리전: 0.5	예	토큰이 AddInstanceFleet 버킷에 추가되는 비율입니다
AddInstanceGroups 직접 호출의 보충 비율	지원되는 각 리전: 0.2개	예	토큰이 AddInstanceGroups 버킷에 추가되는 비율입니다
AddJobflowSteps 직접 호출의 보충 비율	지원되는 각 리전: 0.5개	예	토큰이 AddJobFlowSteps 버킷에 추가되는 비율입니다
AddTags 직접 호출의 보충 비율	지원되는 각 리전: 0.5개	예	AddTags 버킷에 토큰이 추가되는 비율입니다
CancelSteps 직접 호출의 보충 비율	지원되는 각 리전: 0.5개	예	토큰이 CancelSteps 버킷에 추가되는 비율입니다
CreateSecurityConfiguration 직접 호출의 보충 비율	지원되는 각 리전: 0.5개	예	CreateSecurityConfiguration 버킷에 토큰이 추가되는 비율입니다
DeleteSecurityConfiguration 직접 호출의 보충 비율	지원되는 각 리전: 0.5개	예	토큰이 DeleteSecurityConfiguration 버킷에 추가되는 비율입니다

이름	기본값	조정 가능	설명
DescribeCluster 직접 호출의 보충 비율	각 지원되는 지역: 1	예	토큰이 DescribeCluster 버킷에 추가되는 비율입니다
DescribeJobFlows 직접 호출의 보충 비율	지원되는 각 리전: 0.2개	예	DescribeJobFlows 버킷에 토큰이 추가되는 비율입니다.
DescribeSecurityConfiguration 직접 호출의 보충 비율	지원되는 각 리전: 0.5개	예	토큰이 DescribeSecurityConfiguration 버킷에 추가되는 비율입니다
DescribeStep 직접 호출의 보충 비율	지원되는 각 리전: 0.5개	예	토큰이 DescribeStep 버킷에 추가되는 비율입니다
GetAutoTerminationPolicy 직접 호출의 보충 비율	지원되는 각 리전: 0.5개	예	GetAutoTerminationPolicy 버킷에 토큰이 추가되는 비율입니다.
GetBlockPublicAccessConfiguration 직접 호출의 보충 비율	지원되는 각 리전: 0.5개	예	GetBlockPublicAccessConfiguration 버킷에 토큰이 추가되는 비율입니다.
GetClusterSessionCredentials 직접 호출의 보충 비율	지원되는 각 리전: 0.5개	예	GetClusterSessionCredentials 버킷에 토큰이 추가되는 비율입니다.
GetManagedScalingPolicy 직접 호출의 보충 비율	지원되는 각 리전: 0.5개	예	GetManagedScalingPolicy 버킷에 토큰이 추가되는 비율입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
ListBootstrapActions 직접 호출의 보충 비율	각 지원되는 지역: 1	예	ListBootstrapActions 버킷에 토큰이 추가되는 비율입니다.
ListClusters 직접 호출의 보충 비율	지원되는 각 리전: 0.5개	예	ListClusters 버킷에 토큰이 추가되는 비율입니다
ListInstanceFleets 직접 호출의 보충 비율	지원되는 각 리전: 0.5개	예	ListInstanceFleets 버킷에 토큰이 추가되는 비율입니다.
ListInstanceGroups 직접 호출의 보충 비율	지원되는 각 리전: 1개	예	토큰이 ListInstanceGroups 버킷에 추가되는 비율입니다
ListInstances 직접 호출의 보충 비율	지원되는 각 리전: 0.5개	예	토큰이 ListInstances 버킷에 추가되는 비율입니다
ListReleaseLabels 직접 호출의 보충 비율	지원되는 각 리전: 0.5개	예	ListReleaseLabels 버킷에 토큰이 추가되는 비율입니다.
ListSecurityConfigurations 직접 호출의 보충 비율	지원되는 각 리전: 0.5개	예	토큰이 ListSecurityConfigurations 버킷에 추가되는 비율입니다
ListSteps 직접 호출의 보충 비율	지원되는 각 리전: 0.5개	예	ListSteps 버킷에 토큰이 추가되는 비율입니다
ListSupportedInstanceTypes 직접 호출의 보충 비율	지원되는 각 리전: 0.5개	예	ListSupportedInstanceTypes 버킷에 토큰이 추가되는 비율입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
ModifyCluster 직접 호출의 보충 비율	지원되는 각 리전: 0.5개	예	ModifyCluster 버킷에 토큰이 추가되는 비율입니다
ModifyInstanceFleet 직접 호출의 보충 비율	지원되는 각 리전: 0.5개	예	ModifyInstanceFleet 버킷에 토큰이 추가되는 비율입니다
ModifyInstanceGroups 직접 호출의 보충 비율	지원되는 각 리전: 0.5개	예	ModifyInstanceGroups 버킷에 토큰이 추가되는 비율입니다
PutAutoScalingPolicy 직접 호출의 보충 비율	지원되는 각 리전: 0.5개	예	PutAutoScalingPolicy 버킷에 토큰이 추가되는 비율입니다
PutAutoTerminationPolicy 직접 호출의 보충 비율	지원되는 각 리전: 0.5개	예	PutAutoTerminationPolicy 버킷에 토큰이 추가되는 비율입니다.
PutBlockPublicAccessConfiguration 직접 호출의 보충 비율	지원되는 각 리전: 0.5개	예	PutBlockPublicAccessConfiguration 버킷에 토큰이 추가되는 비율입니다.
PutManagedScalingPolicy 직접 호출의 보충 비율	지원되는 각 리전: 0.5개	예	PutManagedScalingPolicy 버킷에 토큰이 추가되는 비율입니다.
RemoveAutoScalingPolicy 직접 호출의 보충 비율	지원되는 각 리전: 0.5개	예	RemoveAutoScalingPolicy 버킷에 토큰이 추가되는 비율입니다

이름	기본값	조정 가능	설명
RemoveAutoTerminationPolicy 직접 호출의 보충 비율	지원되는 각 리전: 0.5개	예	RemoveAutoTerminationPolicy 버킷에 토큰이 추가되는 비율입니다.
RemoveTags 직접 호출의 보충 비율	지원되는 각 리전: 0.5개	예	RemoveTags 버킷에 토큰이 추가되는 비율입니다
RunJobFlow 직접 호출의 보충 비율	지원되는 각 리전: 0.5개	예	RunJobFlow 버킷에 토큰이 추가되는 비율입니다
SetKeepJobFlowAliveWhenNoSteps 직접 호출의 보충 비율	지원되는 각 리전: 0.5개	예	SetKeepJobFlowAliveWhenNoSteps 버킷에 토큰이 추가되는 비율입니다.
SetKeepJobFlowAliveWhenNoSteps 직접 호출의 보충 비율	지원되는 각 리전: 0.5개	예	RemoveManagedScalingPolicy 버킷에 토큰이 추가되는 비율입니다.
SetTerminationProtection 직접 호출의 보충 비율	지원되는 각 리전: 0.2개	예	토큰이 SetTerminationProtection 버킷에 추가되는 비율입니다
SetVisibleToAllUsers 직접 호출에 대한 보충 비율	지원되는 각 리전: 0.2개	예	SetVisibleToAllUsers 버킷에 토큰이 추가되는 비율입니다
TerminateJobFlows 직접 호출의 보충 비율	지원되는 각 리전: 0.5개	예	TerminateJobFlows 버킷에 토큰이 추가되는 비율입니다

이름	기본값	조정 가능	설명
초당 수행할 수 있는 최대 API 요청 수입니다.	지원되는 각 리전: 초당 200개	예	현재 리전에서 이 계정으로 모든 EMR 작업에 대해 수행할 수 있는 초당 최대 요청 수입니다.
초당 수행할 수 있는 최대 AddInstanceFleet API 요청 수입니다.	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	현재 리전에 있는 이 계정의 초당 수행할 수 있는 AddInstanceFleet 요청의 최대 수입니다. AddInstanceFleet은 실행 중인 클러스터에 인스턴스 플릿을 추가합니다.
초당 수행할 수 있는 최대 AddInstanceGroups API 요청 수입니다.	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	현재 리전에 있는 이 계정의 초당 수행할 수 있는 최대 AddInstanceGroups 요청 수입니다. 실행 중인 클러스터에 하나 이상의 인스턴스 그룹을 추가합니다.
초당 수행할 수 있는 최대 AddJobFlowSteps API 요청 수입니다.	지원되는 각 리전: 초당 10	예	현재 리전에서 이 계정으로 수행할 수 있는 초당 최대 AddJobFlowSteps 요청 수입니다. AddJobFlowSteps는 실행 중인 클러스터에 새 단계를 추가합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
초당 수행할 수 있는 최대 AddTags API 요청 수입니다.	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	현재 리전에서 이 계정으로 수행할 수 있는 초당 최대 AddTags 요청 수입니다. Amazon EMR 리소스에 태그를 추가합니다.
초당 수행할 수 있는 최대 CancelSteps API 요청 수입니다.	지원되는 각 리전: 초당 10	예	현재 리전에서 이 계정으로 수행할 수 있는 초당 최대 CancelSteps 요청 수입니다.
초당 수행할 수 있는 최대 CreateSecurityConfiguration API 요청 수입니다.	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	현재 리전에서 이 계정으로 수행할 수 있는 초당 최대 CreateSecurityConfiguration 요청 수입니다. CreateSecurityConfiguration은 서비스에 저장되어 클러스터가 생성될 때 지정할 수 있는 보안 구성을 생성합니다.
초당 수행할 수 있는 DeleteSecurityConfiguration API 요청의 최대 개수입니다.	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	현재 리전에서 이 계정으로 수행할 수 있는 초당 최대 DeleteSecurityConfiguration 요청 수입니다. DeleteSecurityConfiguration는 보안 구성을 삭제합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
초당 수행할 수 있는 최대 DescribeCluster API 요청 수입니다.	지원되는 각 리전: 초당 10	예	현재 리전에서 이 계정으로 수행할 수 있는 초당 최대 DescribeCluster 요청 수입니다. DescribeCluster는 상태, 하드웨어 및 소프트웨어 구성, VPC 설정 등 클러스터 수준의 세부 정보를 제공합니다.
초당 수행할 수 있는 DescribeJobFlows API 요청의 최대 개수입니다.	지원되는 각 리전: 초당 20개	예	현재 리전에서 이 계정으로 수행할 수 있는 초당 최대 DescribeJobFlows 요청 수입니다. 이 API는 더 이상 사용되지 않으며 결국 제거됩니다. ListClusters, DescribeCluster, ListSteps, ListInstanceGroups 및 ListBootstrapActions를 대신 사용하는 것이 좋습니다.
초당 수행할 수 있는 최대 DescribeSecurityConfiguration API 요청 수입니다.	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	현재 리전에 있는 이 계정의 초당 수행할 수 있는 DescribeSecurityConfiguration의 최대 수입니다. DescribeSecurityConfiguration은 구성 JSON을 반환하여 보안 구성의 세부 정보를 제공합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
초당 수행할 수 있는 최대 DescribeStep API 요청 수입니다.	지원되는 각 리전: 초당 10	예	현재 리전에서 이 계정으로 수행할 수 있는 초당 최대 DescribeStep 요청 수입니다. DescribeStep은 클러스터 단계에 대한 자세한 정보를 제공합니다.
초당 수행할 수 있는 GetAutoTerminationPolicy API 요청의 최대 개수입니다.	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	현재 리전에서 이 계정으로 수행할 수 있는 초당 최대 GetAutoTerminationPolicy 요청 수입니다. GetAutoTerminationPolicy는 Amazon EMR 클러스터에 대한 자동 종료 정책을 반환합니다.
초당 수행할 수 있는 GetBlockPublicAccessConfiguration API 요청의 최대 개수입니다.	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	현재 리전에서 이 계정으로 수행할 수 있는 초당 최대 GetBlockPublicAccessConfiguration 요청 수입니다. GetBlockPublicAccessConfiguration은 현재 리전의 계정에 대한 Amazon EMR 퍼블릭 액세스 차단 구성을 반환합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
초당 수행할 수 있는 GetClusterSessionCredentials API 요청의 최대 개수입니다.	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	현재 리전에서 이 계정으로 수행할 수 있는 초당 최대 GetClusterSessionCredentials 요청 수입니다. GetClusterSessionCredentials는 지정된 런타임 IAM 역할과 연결되고 세분화된 액세스 제어가 활성화된 클러스터에서 사용하는 임시 HTTP 기본 자격 증명을 제공합니다.
초당 수행할 수 있는 GetManagedScalingPolicy API 요청의 최대 개수입니다.	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	현재 리전에서 이 계정으로 수행할 수 있는 초당 최대 GetManagedScalingPolicy 요청 수입니다. GetManagedScalingPolicy는 Amazon EMR 클러스터에 연결된 관리형 조정 정책을 가져옵니다.
초당 수행할 수 있는 최대 ListBootstrapActions API 요청 수입니다.	지원되는 각 리전: 초당 10	예	현재 리전에서 이 계정으로 수행할 수 있는 초당 최대 ListBootstrapActions 요청 수입니다. ListBootstrapActions에서는 클러스터와 연결된 부트스트랩 작업에 대한 정보를 제공합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
초당 수행할 수 있는 ListClusters API 요청의 최대 개수입니다.	지원되는 각 리전: 초당 20개	예	현재 리전에 있는 이 계정의 초당 수행할 수 있는 최대 ListClusters 요청 수입니다. ListClusters는이 AWS 계정에 표시되는 모든 클러스터의 상태를 제공합니다.
초당 수행할 수 있는 ListInstanceFleets API 요청의 최대 개수입니다.	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	현재 리전에서 이 계정으로 수행할 수 있는 초당 최대 ListInstanceFleets 요청 수입니다. ListInstanceFleets는 클러스터의 인스턴스 플릿에 대해 사용 가능한 모든 세부 정보를 나열합니다.
초당 수행할 수 있는 ListInstanceGroups API 요청의 최대 개수입니다.	지원되는 각 리전: 초당 10	예	현재 리전에서 이 계정으로 수행할 수 있는 초당 최대 ListInstanceGroups 요청 수입니다. ListInstanceGroups은 클러스터의 인스턴스 그룹에 대한 사용 가능한 모든 세부 정보를 제공합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
초당 수행할 수 있는 ListInstances API 요청의 최대 개수입니다.	지원되는 각 리전: 초당 10	예	현재 리전에서 이 계정으로 수행할 수 있는 초당 최대 ListInstances 요청 수입니다. ListInstances는 지난 30일 동안 종료된 모든 활성 EC2 인스턴스 및 EC2 인스턴스에 대한 정보를 최대 2,000개까지 제공합니다.
초당 수행할 수 있는 ListReleaseLabels API 요청의 최대 개수입니다.	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	현재 리전에서 이 계정으로 수행할 수 있는 초당 최대 ListReleaseLabels 요청 수입니다. ListReleaseLabels는 리전에서 Amazon EMR 서비스의 릴리스 레이블을 검색합니다.
초당 수행할 수 있는 최대 ListSecurityConfigurations API 요청 수입니다.	지원되는 각 리전: 초당 5개	예	현재 리전에서 이 계정으로 수행할 수 있는 초당 최대 ListSecurityConfigurations 요청 수입니다. ListSecurityConfigurations은 이 계정에서 볼 수 있는 모든 보안 구성을 나열하고, 구성 생성 날짜 및 시간, 이름을 제공합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
초당 수행할 수 있는 ListSteps API 요청의 최대 개수입니다.	지원되는 각 리전: 초당 10	예	현재 리전에서 이 계정으로 수행할 수 있는 초당 최대 ListSteps 요청 수입니다. ListSteps는 클러스터의 단계 목록을 역순으로 제공합니다.
초당 수행할 수 있는 ListSupportedInstanceTypes API 요청의 최대 개수입니다.	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	현재 리전에서 이 계정으로 수행할 수 있는 초당 최대 ListSupportedInstanceTypes 요청 수입니다. ListSupportedInstanceTypes는 Amazon EMR이 지원하는 인스턴스 유형을 나열합니다.
초당 수행할 수 있는 최대 ModifyCluster API 요청 수입니다.	지원되는 각 리전: 초당 10개	예	현재 리전에 있는 이 계정의 초당 수행할 수 있는 ModifyCluster 요청의 최대 수입니다. ModifyCluster는 ClusterId를 사용하여 지정된 클러스터에 대해 동시에 실행할 수 있는 단계 수를 수정합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
초당 수행할 수 있는 최대 ModifyInstanceFleet API 요청 수입니다.	지원되는 각 리전: 초당 5개	예	현재 리전에 있는 이 계정의 초당 수행할 수 있는 최대 ModifyInstanceFleet 요청 수입니다. ModifyInstanceFleet은 인스턴스 플릿에 대한 목표 온디맨드 및 목표 스팟 용량을 수정합니다.
초당 수행할 수 있는 최대 ModifyInstanceGroups API 요청 수입니다.	지원되는 각 리전: 초당 5개	예	현재 리전에 있는 이 계정의 초당 수행할 수 있는 최대 ModifyInstanceGroups 요청 수입니다. ModifyInstanceGroups는 인스턴스 그룹의 노드 수와 구성 설정을 수정합니다.
초당 처리할 수 있는 최대 PutAutoScalingPolicy API 요청 수입니다.	지원되는 각 리전: 초당 5개	예	현재 리전에서 이 계정으로 수행할 수 있는 초당 최대 PutAutoScalingPolicy 요청 수입니다. PutAutoScalingPolicy는 Amazon EMR 클러스터의 코어 인스턴스 그룹 또는 작업 인스턴스 그룹에 대한 자동 확장 정책을 만들거나 업데이트합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
초당 수행할 수 있는 PutAutoTermination Policy API 요청의 최대 개수입니다.	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	현재 리전에서 이 계정으로 수행할 수 있는 초당 최대 PutAutoTermination Policy 요청 수입니다. PutAutoTerminationPolicy는 Amazon EMR 클러스터에 대한 자동 종료 정책을 생성하거나 업데이트합니다.
초당 수행할 수 있는 PutBlockPublicAccessConfiguration API 요청의 최대 개수입니다.	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	현재 리전에서 이 계정으로 수행할 수 있는 초당 최대 PutBlockPublicAccessConfiguration 요청 수입니다. PutBlockPublicAccessConfiguration은 Amazon EMR 퍼블릭 액세스 차단 구성을 생성하거나 업데이트합니다.
초당 수행할 수 있는 PutManagedScalingPolicy API 요청의 최대 개수입니다.	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	현재 리전에서 이 계정으로 수행할 수 있는 초당 최대 PutManagedScalingPolicy 요청 수입니다. PutManagedScalingPolicy는 Amazon EMR 클러스터에 대한 관리형 조정 정책을 생성하거나 업데이트합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
초당 수행할 수 있는 최대 RemoveAutoScalingPolicy API 요청 수입니다.	지원되는 각 리전: 초당 5개	예	현재 리전에서 이 계정으로 수행할 수 있는 초당 최대 RemoveAutoScalingPolicy 요청 수입니다. RemoveAutoScalingPolicy는 EMR 클러스터 내의 지정된 인스턴스 그룹에서 자동 조정 정책을 제거합니다.
초당 수행할 수 있는 RemoveAutoTerminationPolicy API 요청의 최대 개수입니다.	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	현재 리전에서 이 계정으로 수행할 수 있는 초당 최대 RemoveAutoTerminationPolicy 요청 수입니다. RemoveAutoTerminationPolicy는 Amazon EMR 클러스터에서 자동 종료 정책을 제거합니다.
초당 수행할 수 있는 RemoveManagedScalingPolicy API 요청의 최대 개수입니다.	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	현재 리전에서 이 계정으로 수행할 수 있는 초당 최대 RemoveManagedScalingPolicy 요청 수입니다. PutManagedScalingPolicy는 지정된 Amazon EMR 클러스터에서 관리형 조정 정책을 제거합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
초당 수행할 수 있는 RemoveTags API 요청의 최대 개수입니다.	지원되는 각 리전: 초당 5개	예	현재 리전에 있는 이 계정에서 수행할 수 있는 초당 수행할 수 있는 최대 RemoveTags 요청 수입니다. Amazon EMR 리소스에서 태그를 제거합니다.
초당 수행할 수 있는 최대 RunJobFlow API 요청 수입니다.	지원되는 각 리전: 초당 10	예	현재 리전에서 이 계정으로 수행할 수 있는 초당 최대 RunJobFlow 요청 수입니다. RunJobFlow가 새 클러스터(작업 흐름)를 생성하고 실행을 시작합니다.
초당 수행할 수 있는 SetKeepJobFlowAliveWhenNoSteps API 요청의 최대 개수입니다.	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	현재 리전에서 이 계정으로 수행할 수 있는 초당 최대 SetKeepJobFlowAliveWhenNoSteps 요청 수입니다.
초당 수행할 수 있는 최대 SetTerminationProtection API 요청 수입니다.	지원되는 각 리전: 초당 5개	예	현재 리전에 있는 이 계정의 초당 수행할 수 있는 최대 SetTerminationProtection 요청 수입니다. SetTerminationProtection은 클러스터(작업 흐름)를 잠가서 클러스터의 EC2 인스턴스를 종료할 수 없도록 합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
초당 수행할 수 있는 최대 SetVisibleToAllUsers API 요청 수입니다.	지원되는 각 리전: 초당 5개	예	현재 리전에 있는 이 계정의 초당 수행할 수 있는 최대 SetVisibleToAllUsers 요청 수입니다. 클러스터와 연결된 AWS 계정의 모든 IAM 사용자에게 클러스터가 표시되는지 여부를 결정하는 VisibleToAllUsers 값을 설정합니다.
초당 처리할 수 있는 최대 TerminateJobFlows API 요청 수입니다.	지원되는 각 리전: 초당 10	예	현재 리전에서 이 계정으로 수행할 수 있는 초당 최대 TerminateJobFlows 요청 수입니다. TerminateJobFlows는 클러스터 목록(작업 흐름)을 종료합니다.
동시에 실행할 수 있는 최대 활성 클러스터 수입니다	지원되는 각 리전: 500개	예	동시에 실행할 수 있는 최대 활성 클러스터 수입니다.
인스턴스 그룹당 최대 활성 인스턴스 수입니다	지원되는 각 리전: 2,000개	예	인스턴스 그룹당 최대 활성 인스턴스 수입니다.
모든 EMR 작업에 대해 버킷이 보충되는 최대 비율입니다.	지원되는 각 지역: 50	예	모든 EMR 작업에 대해 버킷이 보충되는 최대 비율입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
미리 쓰기 로그(EMR WAL)	지원되는 각 리전: 20,000개	아니요	현재 리전에서 이 계정으로 동시에 사용할 수 있는 Amazon EMR 미리 쓰기 로그(EMR WAL)의 최대 수입니다.

Amazon EMR은 리전별로 각 AWS 계정에 대해 다음 API 요청을 제한합니다. 조절이 적용되는 방식에 대한 자세한 내용은 Amazon EC2 API 레퍼런스에서 API 요청 조절을 참조하세요.

Amazon EventBridge 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	events.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		events-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		events-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		events.us-east-2.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	events.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		events-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		events-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.us-east-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	events.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		events-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		events-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.us-west-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(오레곤)	us-west-2	events.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		events-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		events-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		events.us-west-2.api.aws	HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	events.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.af-south-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	events.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.ap-east-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	events.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		events.ap-south-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	events.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		events.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	events.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		events.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	events.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		events.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	events.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.ap-south-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(뉴질랜드)	ap-southeast-6	events.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
		events.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	events.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		events.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	events.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		events.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	events.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	events.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		events.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(타이베이)	ap-east-2	events.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		events.ap-east-2.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	events.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		events.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	events.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	events.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		events-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		events-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.ca-central-1.api.aws	HTTPS
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	events.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		events-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		events-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.ca-west-1.api.aws	HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	events.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.eu-central-1.api.aws	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	events.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.eu-west-1.api.aws	HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	events.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		events.eu-west-2.api.aws	HTTPS
유럽(밀라노)	eu-south-1	events.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.eu-south-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(파리)	eu-west-3	events.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		events.eu-west-3.api.aws	HTTPS
유럽(스페인)	eu-south-2	events.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		events.eu-south-2.api.aws	HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	events.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.eu-north-1.api.aws	HTTPS
유럽(취리히)	eu-central-2	events.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		events.eu-central-2.api.aws	HTTPS
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	events.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.il-central-1.api.aws	HTTPS
멕시코(중부)	mx-central-1	events.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.mx-central-1.api.aws	HTTPS
중동(바레인)	me-south-1	events.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.me-south-1.api.aws	HTTPS
중동(UAE)	me-central-1	events.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.me-central-1.api.aws	HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	events.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.sa-east-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	events.us-gov-east-1.amazonaws.com events.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	events.us-gov-west-1.amazonaws.com events.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
API 대상	지원되는 각 리전: 3,000	예	리전별 계정당 API 대상의 최대 개수입니다.
연결	지원되는 각 리전: 3,000	예	리전별 계정당 최대 연결 수입니다.
초당 트랜잭션의 CreateEndpoint 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 초당 5개	아니요	초당 CreateEndpoint API에 대한 요청의 최대 수입니다. 추가 요청은 제한됩니다.
초당 트랜잭션의 DeleteEndpoint 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 초당 5개	아니요	초당 DeleteEndpoint API에 대한 요청의 최대 수입니다. 추가 요청은 제한됩니다.
엔드포인트	지원되는 리전: 100	예	리전별 계정당 최대 엔드포인트 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
이벤트 버스 정책 크기	지원되는 각 리전: 10,240	예	최대 정책 크기(문자 수)입니다. 이 정책 크기는 다른 계정에 대한 액세스 권한을 부여할 때마다 증가합니다. DescribeEventBus API를 사용하여 현재 정책 및 크기를 확인할 수 있습니다.
이벤트 버스	지원되는 리전: 100	예	계정당 최대 이벤트 버스입니다.
이벤트 패턴 크기	지원되는 각 리전: 2,048	예	이벤트 패턴의 최대 크기(문자 수)입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
간접 호출은 초당 트랜잭션의 한도를 조절합니다.	us-east-1: 초당 18,750 us-east-2: 초당 4,500 us-west-1: 초당 2,250 us-west-2: 초당 18,750 ap-east-1: 초당 1,100 ap-northeast-1: 초당 2,250 ap-northeast-2: 초당 1,100 ap-south-1: 초당 1,100 ap-southeast-1: 초당 2,250 ap-southeast-2: 초당 2,250 ca-central-1: 초당 1,100 eu-central-1: 초당 4,500	예	간접 호출은 규칙과 일치하고 규칙의 대상으로 전송되는 이벤트입니다. 한도에 도달하면 간접 호출이 제한됩니다. 즉, 간접 호출이 계속 발생하지만 지연됩니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
	eu-north-1: 초당 1,100 eu-south-2: 초당 4,500 eu-west-1: 초당 18,750 eu-west-2: 초당 2,250 eu-west-3: 초당 1,100 sa-east-1: 초당 1,100 지원되는 다른 각 리전: 초당 750개		
규칙 수	af-south-1: 100 eu-south-1: 100 각각의 지원되는 다른 리전: 300	예	이벤트 버스당 계정당 보유할 수 있는 최대 규칙 수

이름	기본값	조정 가능	설명
PutEvents는 초당 트랜잭션 한도를 조절합니다.	us-east-1: 초당 10,000 us-east-2: 초당 2,400 us-west-1: 초당 1,200 us-west-2: 초당 10,000 ap-east-1: 초당 600 ap-northeast-1: 초당 1,200 ap-northeast-2: 초당 600 ap-south-1: 초당 600 ap-southeast-1: 초당 1,200 ap-southeast-2: 초당 1,200 ca-central-1: 초당 600 eu-central-1: 초당 2,400	예	초당 PutEvents API에 대한 요청의 최대 수입니다. 추가 요청은 제한됩니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
	eu-north-1: 초당 600 eu-south-2: 초당 2,400 eu-west-1: 초당 10,000 eu-west-2: 초당 1,200 eu-west-3: 초당 600 sa-east-1: 초당 600 지원되는 다른 각 리전: 초당 400개		
API 대상별 간접 호출 비율	지원되는 각 리전: 초당 300	예	리전별 계정당 각 API 대상 엔드포인트로 전송할 초당 최대 간접 호출 수. 할당량이 충족되면 해당 API 엔드포인트에 대한 향후 간접 호출이 제한됩니다. 간접 호출은 계속 발생하지만 지연됩니다.
규칙당 대상	지원되는 각 리전: 5	아니요	규칙에 연결할 수 있는 최대 대상 수

이름	기본값	조정 가능	설명
컨트롤 플레인 APIs의 초당 트랜잭션 제한	각각 지원되는 지역: 초당 50개	아니요	EventBridge 컨트롤 플레인 API 작업에 대한 초당 최대 요청 수입니다. 추가 요청은 제한됩니다.
초당 트랜잭션의 UpdateEndpoint 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 초당 5개	아니요	초당 UpdateEndpoint API에 대한 요청의 최대 수입니다. 추가 요청은 제한됩니다.

Amazon EventBridge 파이프 EventBridge 파이프 EventBridge 파이프 EventBridge 파이프

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(오하이오)	us-east-2	pipes.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	pipes.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	pipes.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
미국 서부(오레곤)	us-west-2	pipes.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
아프리카(케이프타운)	af-south-1	pipes.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	pipes.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	pipes.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	pipes.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	pipes.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	pipes.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	pipes.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	pipes.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	pipes.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	pipes.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
캐나다(중부)	ca-central-1	pipes.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	pipes.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(아일랜드)	eu-west-1	pipes.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(런던)	eu-west-2	pipes.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(밀라노)	eu-south-1	pipes.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(파리)	eu-west-3	pipes.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(스페인)	eu-south-2	pipes.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	pipes.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(취리히)	eu-central-2	pipes.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
중동(바레인)	me-south-1	pipes.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
중동(UAE)	me-central-1	pipes.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	pipes.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

FIPS 서비스 엔드포인트

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	pipes-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
미국 서부(오레곤)	us-west-2	pipes-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	pipes-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
미국 동부(오하이오)	us-east-2	pipes-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
캐나다(중부)	ca-central-1	pipes-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

EventBridge 파이프 EventBridge Pipes는 다음과 같은 할당량이 있습니다. 더 높은 최대 한도에 대한 요구사항이 있는 경우 지원팀에 문의하세요.

Resource	리전	기본 한도
계정별 동시 파이프 실행 수	• AWS GovCloud(미국 서부) • AWS GovCloud(미국 동부) • 중국(닝샤) • 중국(베이징) • 아시아 태평양(오사카) • 아프리카(케이프타운) • 유럽(밀라노) • 미국 동부(오하이오) • 유럽(프랑크푸르트) • 미국 서부(캘리포니아 북부) • 유럽(런던) • 아시아 태평양(시드니) • 아시아 태평양(도쿄) • 아시아 태평양(싱가포르) • 캐나다(중부) • 유럽(파리) • 유럽(스톡홀름) • 남아메리카(상파울루) • 아시아 태평양(서울)	1000

Resource	리전	기본 한도
	• 아시아 태평양(뭄바이) • 아시아 태평양(홍콩) • Middle East (Bahrain) • 중국(닝샤) • 중국(베이징) • 아시아 태평양(오사카) • 아프리카(케이프타운) • 유럽(밀라노)	
계정별 동시 파이프 실행 수	• 미국 동부(버지니아 북부) • US West (Oregon) • 유럽(아일랜드)	3000
계정당 파이프 수	모두	1000

Amazon EventBridge Scheduler 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(오하이오)	us-east-2	scheduler.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduler-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
		scheduler-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		scheduler.us-east-2.api.aws	HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	scheduler.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		scheduler.us-east-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	scheduler.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		scheduler.us-west-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(오레곤)	us-west-2	scheduler.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		scheduler.us-west-2.api.aws	HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	scheduler.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler.af-south-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	scheduler.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler.ap-east-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	scheduler.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler.ap-south-2.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	scheduler.ap-southeast-3.amazonaws.com scheduler.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	scheduler.ap-southeast-5.amazonaws.com scheduler.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	scheduler.ap-southeast-4.amazonaws.com scheduler.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	scheduler.ap-south-1.amazonaws.com scheduler.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(뉴질랜드)	ap-southeast-6	scheduler.ap-southeast-6.amazonaws.com scheduler.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	scheduler.ap-northeast-3.amazonaws.com scheduler.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	scheduler.ap-northeast-2.amazonaws.com scheduler.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	scheduler.ap-southeast-1.amazonaws.com scheduler.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	scheduler.ap-southeast-2.amazonaws.com scheduler.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(타이베이)	ap-east-2	scheduler.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler.ap-east-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	scheduler.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	scheduler.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	scheduler.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		scheduler.ca-central-1.api.aws	HTTPS
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	scheduler.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		scheduler.ca-west-1.api.aws	HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	scheduler.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler.eu-central-1.api.aws	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	scheduler.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler.eu-west-1.api.aws	HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	scheduler.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler.eu-west-2.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
유럽(밀라노)	eu-south-1	scheduler.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduler.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
유럽(파리)	eu-west-3	scheduler.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduler.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
유럽(스페인)	eu-south-2	scheduler.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduler.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	scheduler.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduler.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
유럽(취리히)	eu-central-2	scheduler.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduler.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	scheduler.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduler.il-central-1.api.aws	HTTPS	
멕시코(중부)	mx-central-1	scheduler.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduler.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
중동(바레인)	me-south-1	scheduler.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduler.me-south-1.api.aws	HTTPS	
중동(UAE)	me-central-1	scheduler.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduler.me-central-1.api.aws	HTTPS	
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	scheduler.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduler.sa-east-1.api.aws	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	scheduler.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduler-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduler-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		scheduler.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	scheduler.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduler-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduler-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		scheduler.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
CreateSchedule 요청 속도	us-east-1: 5,000 us-east-2: 5,000 us-west-2: 5,000 ap-northeast-1: 5,000 ap-south-1: 5,000 ap-southeast-1: 5,000	예	초당 최대 CreateSchedule 요청 수. 이 할당량에 도달하면 EventBridge 스케줄러는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다. 이는 초당 수만 개의 요청으로 조정할 수 있습니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
	ap-southeast-2: 5,000 eu-central-1: 5,000 eu-west-1: 5,000 eu-west-2: 5,000 sa-east-1: 5,000 각각의 지원되는 다른 리전: 250		
CreateScheduleGroup 요청 속도	지원되는 각 리전: 10	예	초당 최대 CreateScheduleGroup 요청 수. 이 할당량에 도달하면 EventBridge 스케줄러는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
DeleteSchedule 요청 속도	us-east-1: 1,000 us-east-2: 1,000 us-west-2: 1,000 ap-northeast-1: 1,000 ap-south-1: 1,000 ap-southeast-1: 1,000 ap-southeast-2: 1,000 eu-central-1: 1,000 eu-west-1: 1,000 eu-west-2: 1,000 sa-east-1: 1,000 각각의 지원되는 다른 리전: 250	예	초당 최대 DeleteSchedule 요청 수. 이 할당량에 도달하면 EventBridge 스케줄러는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다. 이는 초당 수만 개의 요청으로 조정할 수 있습니다.
DeleteScheduleGroup 요청 속도	지원되는 각 리전: 10	예	초당 최대 DeleteScheduleGroup 요청 수. 이 할당량에 도달하면 EventBridge 스케줄러는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
GetSchedule 요청 속도	us-east-1: 1,000 us-east-2: 1,000 us-west-2: 1,000 ap-northeast-1: 1,000 ap-south-1: 1,000 ap-southeast-1: 1,000 ap-southeast-2: 1,000 eu-central-1: 1,000 eu-west-1: 1,000 eu-west-2: 1,000 sa-east-1: 1,000 각각의 지원되는 다른 리전: 250	예	초당 최대 GetSchedule 요청 수. 이 할당량에 도달하면 EventBridge 스케줄러는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다. 이는 초당 수만 개의 요청으로 조정할 수 있습니다.
GetScheduleGroup 요청 속도	지원되는 각 리전: 10	예	초당 최대 GetScheduleGroup 요청 수. 이 할당량에 도달하면 EventBridge 스케줄러는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
간접 호출은 초당 트랜잭션의 한도를 조절합니다.	us-east-1: 1,000 us-east-2: 1,000 us-west-2: 1,000 ap-northeast-1: 1,000 ap-south-1: 1,000 ap-southeast-1: 1,000 ap-southeast-2: 1,000 eu-central-1: 1,000 eu-west-1: 1,000 eu-west-2: 1,000 sa-east-1: 1,000 각각의 지원되는 다른 리전: 500	예	간접 호출은 정의된 대상에 전달되는 스케줄 페이로드입니다. 한도에 도달하면 간접 호출이 제한됩니다. 즉, 간접 호출이 계속 발생하지만 지연됩니다. 이는 초당 수만 개의 트랜잭션으로 조정할 수 있습니다.
ListScheduleGroups 요청 속도	지원되는 각 리전: 10	예	초당 최대 ListScheduleGroups 요청 수. 이 할당량에 도달하면 EventBridge 스케줄러는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
ListSchedules 요청 속도	지원되는 각 리전: 50	예	초당 최대 ListSchedules 요청 수. 이 할당량에 도달하면 EventBridge 스케줄러는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
ListTagsForResource 요청 속도	지원되는 각 리전: 10	예	스케줄러 리소스와 연결된 태그를 나열합니다.
스케줄 그룹 수	지원되는 각 리전: 500	예	리전당 최대 일정 그룹 수입니다.
스케줄 수	지원되는 각 리전: 10,000,000	예	리전당 최대 일정 수입니다. 이 할당량에는 실행이 완료된 1회성 일정이 포함됩니다. ActionAfterCompletion 기능을 사용하여 완료 후 자동으로 삭제되도록 일정을 구성하는 것이 좋습니다. 이는 수십억 개의 일정으로 조정할 수 있습니다.
TagResource 요청 속도	지원되는 각 리전: 1	예	지정된 스케줄러 리소스에 하나 이상의 태그(키-값 쌍)를 할당합니다.
UntagResource 요청 속도	지원되는 각 리전: 1	예	지정된 스케줄러 리소스에서 하나 이상의 태그를 제거합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
UpdateSchedule 요청 속도	us-east-1: 1,000 us-east-2: 1,000 us-west-2: 1,000 ap-northeast-1: 1,000 ap-south-1: 1,000 ap-southeast-1: 1,000 ap-southeast-2: 1,000 eu-central-1: 1,000 eu-west-1: 1,000 eu-west-2: 1,000 sa-east-1: 1,000 각각의 지원되는 다른 리전: 250	예	초당 최대 업데이트 일정 요청 이 할당량에 도달하면 EventBridge 스케줄러는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다. 이는 초당 수만 개의 요청으로 조정할 수 있습니다.

Amazon EventBridge 스키마 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드

포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(오하이오)	us-east-2	schemas.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	schemas.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	schemas.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
미국 서부(오리곤)	us-west-2	schemas.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
아프리카(케이프타운)	af-south-1	schemas.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	schemas.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	schemas.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	schemas.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	schemas.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	schemas.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	schemas.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	schemas.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	schemas.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
캐나다(중부)	ca-central-1	schemas.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	schemas.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(아일랜드)	eu-west-1	schemas.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(런던)	eu-west-2	schemas.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
유럽(밀라노)	eu-south-1	schemas.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(파리)	eu-west-3	schemas.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(스페인)	eu-south-2	schemas.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	schemas.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(취리히)	eu-central-2	schemas.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
중동(바레인)	me-south-1	schemas.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
중동(UAE)	me-central-1	schemas.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	schemas.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	schemas.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	schemas.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
검색된 스키마	지원되는 각 리전: 200개	예	현재 리전에서 생성할 수 있는 검색된 스키마 레지스트리의 최대 스키마 수
검색기	지원되는 각 리전: 10개	예	현재 리전에서 생성할 수 있는 최대 검색기 수입니다.
레지스트리	지원되는 각 리전: 10개	예	현재 리전에서 생성할 수 있는 최대 레지스트리 수입니다.
SchemaVersions	지원되는 각 리전: 100개	예	현재 리전에서 생성할 수 있는 스키마당 최대 버전 수입니다.
스키마	지원되는 각 리전: 100개	예	현재 리전에서 생성할 수 있는 레지스트리당 최대 스키마 수입니다. (검색된 스키마 레지스트리 제외)

Amazon Elastic VMware Service 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(오하이오)	us-east-2	evs.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		evs-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		evs-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		evs.us-east-2.api.aws	HTTPS	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	evs.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		evs-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		evs-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		evs.us-east-1.api.aws	HTTPS	
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	evs.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		evs.us-west-1.api.aws	HTTPS	
미국 서부(오리곤)	us-west-2	evs.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		evs-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		evs-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		evs.us-west-2.api.aws	HTTPS	
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	evs.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		evs.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	evs.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
		evs.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	evs.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		evs.ap-south-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	evs.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		evs.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	evs.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		evs.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	evs.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		evs.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	evs.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		evs.ca-central-1.api.aws	HTTPS
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	evs.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		evs.ca-west-1.api.aws	HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	evs.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		evs.eu-central-1.api.aws	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	evs.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		evs.eu-west-1.api.aws	HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	evs.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		evs.eu-west-2.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(밀라노)	eu-south-1	evs.eu-south-1.amazonaws.com evs.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	evs.eu-west-3.amazonaws.com evs.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
멕시코(중부)	mx-central-1	evs.mx-central-1.amazonaws.com evs.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	evs.sa-east-1.amazonaws.com evs.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
AWS 계정당 환경 수	지원되는 각 리전: 3	예	현재 리전의 이 계정에서 생성할 수 있는 최대 EVS 환경 수입니다.
EVS 환경당 호스트 수	지원되는 각 리전: 5개	예	단일 EVS 환경 내에서 프로비저닝할 수 있는 최대 호스트 수입니다.

이러한 서비스 할당량은 Service Quotas 콘솔의 Amazon Elastic VMware Service 아래에 나열됩니다. 조정 가능한 것으로 표시되는 값에 대한 할당량 증가를 요청하려면 Service Quotas User Guide(Service Quotas 사용 설명서)의 할당량 증가 요청을 참조하세요.

Important

EC2 온디맨드 표준 인스턴스 실행 할당량에 Amazon EVS에서 사용할 모든 EC2 인스턴스에 필요한 vCPU 수가 반영되어 있는지 확인하세요. 각 i4i.metal 인스턴스는 128개의 vCPU를 사용합니다. EC2 서비스 할당량 증가에 대한 자세한 내용은 Amazon EC2 사용 설명서의 증가 요청을 참조하세요.

Note

Amazon EVS 환경에 EC2 전용 호스트를 사용하려는 경우 EC2 전용 i4i 호스트 할당량에 원하는 리전에 사용하려는 전용 호스트 수가 반영되어 있는지 확인하세요. EC2 서비스 할당량 증가에 대한 자세한 내용은 Amazon EC2 사용 설명서의 증가 요청을 참조하세요.

Note

Amazon CloudWatch는 할당량(환경 및 호스트)이 있는 Amazon EVS 리소스에 대한 AWS 사용량 지표를 수집합니다. 자세한 내용은 Amazon CloudWatch 사용 설명서에서 CloudWatch 사용량 지표를 참조하세요.

Note

기본값은에서 설정한 초기 할당량입니다 AWS. 이러한 기본값은 실제 적용된 할당량 값 및 가능한 최대 서비스 할당량과 별개입니다. 자세한 내용은 Service Quotas 사용 설명서의 Service Quotas 용어를 참조하세요.

Amazon FinSpace 할당량

다음은 이 서비스에 대한 Service Quotas입니다. 한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

Service Quotas

이름	기본값	조정 가능	설명
속성 세트	지원되는 각 리전: 100개	예	FinSpace 환경에 존재할 수 있는 속성 세트의 최대 수.
사용자당 클러스터 수	지원되는 각 리전: 1개	아니요	각 사용자가 활성화할 수 있는 FinSpace Spark 클러스터의 최대 수.
동시 변경 세트 처리	지원되는 각 리전: 10개	예	Finspace 환경당 처리할 수 있는 동시 변경 집합의 최대 수
동시 데이터 보기 처리	지원되는 각 리전: 10개	예	FinSpace 환경당 동시에 실행되는 데이터 보기 처리의 최대 수.
동시 데이터뷰 버전 처리	지원되는 각 리전: 10개	예	동시 관리형 kdb 데이터뷰 버전 처리의 최대 수입니다.
통제 대상 어휘 및 카테고리	지원되는 각 리전: 100개	예	FinSpace 환경당 제어 어휘 및 범주를 합친 최대 수.
데이터 세트당 데이터 보기 수	지원되는 각 리전: 3개	예	데이터 세트당 생성할 수 있는 데이터 보기의 최대 수.
데이터세트	지원되는 각 리전: 1,500개	예	FinSpace 환경에 존재할 수 있는 데이터 세트의 최대 수.

이름	기본값	조정 가능	설명
권한 그룹당 데이터 세트	지원되는 각 리전: 1,500개	예	권한 그룹당 할당된 데이터 세트의 최대 수.
환경	지원되는 각 리전: 2개	예	AWS 계정당 생성할 수 있는 최대 FinSpace 환경 수입니다.
변경 집합당 파일 크기	지원되는 각 리전: 50기가바이트	아니요	변경 세트에 있는 단일 파일의 최대 파일 크기.
변경 집합당 파일 수	지원되는 각 리전: 100,000개	아니요	단일 변경 집합의 파일의 최대 수.
관리형 kdb 클러스터 사용자	지원되는 각 리전: 1,000개	예	환경당 클러스터 사용자의 최대 수
관리형 kdb 클러스터	지원되는 각 리전: 10개	예	환경당 허용된 클러스터의 최대 수.
관리형 kdb 동시 변경 세트 수집	지원되는 각 리전: 10개	예	환경당 허용된 동시 변경 집합의 최대 수
관리형 kdb 데이터베이스 클러스터 캐시 크기	지원되는 각 리전: 7,730기가바이트	예	환경당 허용되는 데이터베이스 클러스터 캐시의 최대 양입니다.
관리형 kdb 데이터베이스	지원되는 각 리전: 1,500개	예	환경당 허용된 데이터베이스의 최대 수
관리형 kdb 데이터뷰	지원되는 각 리전: 4,500	예	환경당 관리형 kdb 데이터뷰의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
관리형 kdb 다중 AZ 클러스터	지원되는 각 리전: 1개	예	환경당 다중 AZ 클러스터의 최대 수
관리형 kdb 세이브다운 스토리지	지원되는 각 리전: 17,179기가바이트	예	환경당 허용되는 세이브다운 스토리지의 최대 양
관리형 kdb 조정 그룹	지원되는 각 리전: 10개	예	환경당 관리형 kdb 조정 그룹의 최대 수입니다.
관리형 kdb 단일 AZ 클러스터	지원되는 각 리전: 5개	예	환경당 단일 AZ 클러스터의 최대 수
관리형 kdb 볼륨 읽기 탑재	지원되는 각 리전: 5개	예	환경당 단일 관리형 kdb 볼륨에 허용되는 최대 읽기 탑재 수입니다.
관리형 kdb 볼륨 스토리지	지원되는 각 리전: 7,730기가바이트	예	환경당 관리형 kdb 볼륨의 최대 스토리지 양입니다.
관리형 kdb 볼륨 쓰기 탑재	지원되는 각 리전: 5개	예	환경당 단일 관리형 kdb 볼륨에 허용되는 최대 쓰기 탑재 수입니다.
관리형 kdb 볼륨	지원되는 각 리전: 5개	예	환경당 관리형 kdb 볼륨의 최대 수입니다.
노트북 스토리지	지원되는 각 리전: 10기가바이트	아니요	사용자 노트북 환경당 최대 EFS 스토리지 양
권한 그룹	지원되는 각 리전: 20개	예	Finspace 환경당 최대 권한 그룹 수

이름	기본값	조정 가능	설명
총 kdb 환경 수	지원되는 각 리전: 1개	아니요	AWS 계정당 최대 환경 수입니다.
Users	지원되는 각 리전: 5개	예	FinSpace 환경에 존재할 수 있는 최대 사용자 수
kx.S.16xlarge 노드	지원되는 각 리전: 0개	예	환경당 허용되는 kx.s.16xlarge 노드의 최대 수
kx.s.2xlarge 노드	지원되는 각 리전: 5개	예	환경당 허용되는 kx.s.2xlarge 노드의 최대 수
kx.s.32xlarge 노드	지원되는 각 리전: 0개	예	환경당 허용되는 kx.s.32xlarge 노드의 최대 수
kx.s.4xlarge 노드	지원되는 각 리전: 1개	예	환경당 허용되는 kx.s.4xlarge 노드의 최대 수
kx.s.8xlarge 노드	지원되는 각 리전: 1개	예	환경당 허용되는 kx.s.8xlarge 노드의 최대 수
kx.s. 대형 노드	지원되는 각 리전: 5개	예	환경당 허용되는 kx.s.large 노드의 최대 수
kx.s.xlarge 노드	지원되는 각 리전: 5개	예	환경당 허용되는 kx.s.xlarge 노드의 최대 수
kx.sg.16xlarge 조정 그룹 노드	지원되는 각 리전: 0	예	환경당 kx.sg.16xlarge 관리형 kdb 조정 그룹 노드의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
kx.sg.2xlarge 조정 그룹 노드	각 지원되는 지역: 1	예	환경당 kx.sg.2xlarge 관리형 kdb 조정 그룹 노드의 최대 수입니다.
kx.sg.32xlarge 조정 그룹 노드	지원되는 각 리전: 0	예	환경당 kx.sg.32xlarge 관리형 kdb 조정 그룹 노드의 최대 수입니다.
kx.sg.4xlarge 조정 그룹 노드	각 지원되는 지역: 1	예	환경당 kx.sg.4xlarge 관리형 kdb 조정 그룹 노드의 최대 수입니다.
kx.sg.8xlarge 조정 그룹 노드	각 지원되는 지역: 1	예	환경당 kx.sg.8xlarge 관리형 kdb 조정 그룹 노드의 최대 수입니다.
kx.sg.large 조정 그룹 노드	각 지원되는 지역: 1	예	환경당 kx.sg.large 관리형 kdb 조정 그룹 노드의 최대 수입니다.
kx.sg.xlarge 조정 그룹 노드	각 지원되는 지역: 1	예	환경당 kx.sg.xlarge 관리형 kdb 조정 그룹 노드의 최대 수입니다.
kx.sg1.16xlarge 조정 그룹 노드	지원되는 각 리전: 0	예	환경당 kx.sg1.16xlarge 관리형 kdb 조정 그룹 노드의 최대 수입니다.
kx.sg1.24xlarge 조정 그룹 노드	지원되는 각 리전: 0	예	환경당 kx.sg1.24xlarge 관리형 kdb 조정 그룹 노드의 최대 수입니다.

AWS Fault Injection Service 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	fis.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		fis-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	fis.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		fis-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	fis.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		fis-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
미국 서부(오레곤)	us-west-2	fis.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		fis-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	fis.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	fis.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	fis.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	fis.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	fis.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	fis.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	fis.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	fis.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	fis.ca-central-1.amazonaws.com fis-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	fis.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	fis.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	fis.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
유럽(밀라노)	eu-south-1	fis.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(파리)	eu-west-3	fis.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(스페인)	eu-south-2	fis.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	fis.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(취리히)	eu-central-2	fis.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
중동(바레인)	me-south-1	fis.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
중동(UAE)	me-central-1	fis.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	fis.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	fis.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	fis.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
작업 기간 (시간)	지원되는 각 리전: 12	아니요	현재 리전에서 이 계정으로 하나의 작업을 실행할 수 있는 최대 시간.
aws:dynamodb:global-table-pause-replication 작업에 대한 다중 리전당 작업 분(MRSC) 전역 테이블	지원되는 각 리전: 5,040	아니요	aws:dynamodb:global-table-pause-replication이 7일 롤링 기간에 대상으로 지정할 수 있는 MRSC 글로벌 테이블당 최대 누적 작업 분입니다.
실험 템플릿별 작업	지원되는 각 리전: 20	아니요	현재 리전에서 이 계정의 실험 템플릿에 만들 수 있는 작업 최대 수.
적극적인 실험	지원되는 각 리전: 5개	아니요	현재 리전에서 이 계정으로 동시에 실행할 수 있는 활성 실험 최대 수.
완료된 실험 데이터 보존 기간(일)	지원되는 각 리전: 120	아니요	AWS FIS가 현재 리전의 이 계정에서 완료된 실험에 대한 데이터를 유지할 수 있는 최대 일수입니다.
실험 기간(시간)	지원되는 각 리전: 12	아니요	현재 리전에서 이 계정으로 하나의 실험을 실행할 수 있는 최대 시간.
실험 템플릿	지원되는 각 리전: 500개	아니요	현재 리전의 이 계정에서 생성할 수 있는 실험 템플릿 최대 수.

이름	기본값	조정 가능	설명
aws: network:route-table-disrupt-cross-region-connectivity의 관리 접두사 목록 최대 개수	지원되는 각 리전: 15	아니요	작업당 aws:network:route-table-disrupt-cross-region-connectivity가 허용하는 관리되는 접두사 목록의 최대 개수.
aws:network:route-table-disrupt-cross-region-connectivity의 최대 라우팅 테이블 수	지원되는 각 리전: 10	아니요	작업당 aws:network:route-table-disrupt-cross-region-connectivity가 허용하는 라우팅 테이블의 최대 개수.
aws:network:route-table-disrupt-cross-region-connectivity의 최대 라우팅 수	지원되는 각 리전: 200	아니요	작업당 aws:network:route-table-disrupt-cross-region-connectivity가 허용하는 최대 라우팅 수.
실험당 병렬 작업	지원되는 각 리전: 10	아니요	현재 리전에서 이 계정으로 실험에 동시에 실행할 수 있는 작업의 최대 수.
실험 템플릿별 중지 조건	지원되는 각 리전: 5개	아니요	현재 리전에서 이 계정의 실험 템플릿에 추가할 수 있는 중지 조건의 최대 수.
aws:dsql:cluster-connection-failure 작업의 대상 Aurora DSQL 클러스터	지원되는 각 리전: 100	아니요	태그를 사용하여 대상을 식별할 때 실험당 aws:dsql:cluster-connection-failure가 대상으로 지정할 수 있는 최대 Aurora DSQL 클러스터 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
aws:ec2:asg-insufficient-instance-capacity-error에 대한 오토 스케일링 그룹 타겟팅	지원되는 각 리전: 500개	아니요	태그를 사용하여 대상을 식별할 때 aws:ec2:asg-insufficient-instance-capacity-error가 실험당 타겟팅할 수 있는 최대 오토 스케일링 그룹 수.
aws:s3: bucket-pause-replication에 대한 대상 버킷	지원되는 각 리전: 25	아니요	태그를 사용하여 대상을 식별할 때 aws:s3:bucket-pause-replication이 실험당 대상으로 삼을 수 있는 최대 S3 버킷 수.
aws:ecs:드레인 컨테이너 인스턴스의 대상 클러스터	지원되는 각 리전: 100	아니요	태그를 사용하여 대상을 식별할 때 실험당 aws:ecs:ecs:vs:ecs:drain-instances가 대상으로 지정할 수 있는 클러스터의 최대 수.
aws:rds:failover-db-cluster의 대상 클러스터	지원되는 각 리전: 160개	아니요	태그를 사용하여 대상을 식별할 때 실험당 aws:rds:rds:failover-db-cluster가 대상으로 지정할 수 있는 클러스터의 최대 수.

이름	기본값	조정 가능	설명
aws:rds:reboot-db-instans의 대상 DB 인스턴스	지원되는 각 리전: 130	아니요	태그를 사용하여 대상을 식별할 때 실험당 aws:rds:reboot-db-instants가 대상으로 지정할 수 있는 DB 인스턴스의 최대 수.
aws:ec2:reboot-instances의 대상 인스턴스	지원되는 각 리전: 600	아니요	태그를 사용하여 대상을 식별할 때 실험당 aws:ec2:reboot-instances가 대상으로 지정할 수 있는 인스턴스의 최대 수.
aws:ec2:stop-instances의 대상 인스턴스	지원되는 각 리전: 400	아니요	태그를 사용하여 대상을 식별할 때 실험당 aws:ec2:stop-instances가 대상으로 지정할 수 있는 인스턴스의 최대 수.
aws:ec2:terminate-instances의 대상 인스턴스	지원되는 각 리전: 300	아니요	태그를 사용하여 대상을 식별할 때 실험당 aws:ec2:terminate-instances가 대상으로 지정할 수 있는 인스턴스의 최대 수.
aws:ssm:send-command 대상 인스턴스	지원되는 각 리전: 200	아니요	태그를 사용하여 대상을 식별할 때 실험당 aws:ssm:send-command가 타깃팅할 수 있는 최대 인스턴스 수.

이름	기본값	조정 가능	설명
aws:kinesis:stream-expired-iterator-exception 작업의 대상 Kinesis 데이터 스트림	지원되는 각 리전: 280	아니요	태그를 사용하여 대상을 식별할 때 실험당 aws:kinesis:stream-expired-iterator-exception이 대상으로 지정할 수 있는 최대 Kinesis 데이터 스트림 수입니다.
aws:kinesis:stream-provisioned-throughput-exception 작업의 대상 Kinesis 데이터 스트림	지원되는 각 리전: 280	아니요	태그를 사용하여 대상을 식별할 때 실험당 aws:kinesis:stream-provisioned-throughput-exception이 대상으로 지정할 수 있는 최대 Kinesis 데이터 스트림 수입니다.
aws:arc:start-zonal-autoshift 작업의 대상 ManagedResources	지원되는 각 리전: 200	아니요	태그를 사용하여 대상을 식별할 때 실험당 aws:arc:start-zonal-autoshift가 대상으로 지정할 수 있는 관리형 리소스의 최대 수입니다.
aws:eks:terminate-nodegroup-instances 대상 노드 그룹	지원되는 각 리전: 100	아니요	태그를 사용하여 대상을 식별할 때 실험당 aws:eks:eks:ecs:terminate-nodegroup 인스턴스가 대상으로 지정할 수 있는 노드 그룹의 최대 수.

이름	기본값	조정 가능	설명
aws:ex:pod-cpu-스트레스용 대상 포드	지원되는 각 리전: 1,000	아니요	파라미터를 사용하여 대상을 식별할 때 실험당 aws:eks:eks:oks:pod-cpu-s가 대상으로 지정할 수 있는 포드 최대 수.
aws:eks:pod-delete 대상 포드	지원되는 각 리전: 1,000	아니요	파라미터를 사용하여 대상을 식별할 때 실험당 aws:eks:eks:pod-delete가 대상으로 지정할 수 있는 포드 최대 수.
aws:ex:pod-cpu-stress 대상 포드	지원되는 각 리전: 1,000	아니요	파라미터를 사용하여 대상을 식별할 때 실험당 aws:eks:eks:pod-io-stress가 대상으로 지정할 수 있는 포드 최대 수.
aws:eks:pod-memory-stress 대상 포드	지원되는 각 리전: 1,000	아니요	파라미터를 사용하여 대상을 식별할 때 실험당 aws:eks:eks:oks:pod-memory-s가 대상으로 지정할 수 있는 포드 최대 수.
aws:eks:pod-network-blackhole-port 대상 포드	지원되는 각 리전: 1,000	아니요	파라미터를 사용하여 대상을 식별할 때 실험당 aws:eks:eks:eks:pod-network-blackhole-port가 대상으로 지정할 수 있는 파드의 최대 수.

이름	기본값	조정 가능	설명
aws:eks:pod-network-latency 대상 포드	지원되는 각 리전: 1,000	아니요	파라미터를 사용하여 대상을 식별할 때 실험당 aws:eks:eks:oks:pod--network-latency가 대상으로 지정할 수 있는 포드의 최대 수.
aws:eks:pod-network-packet-loss 대상 포드	지원되는 각 리전: 1,000	아니요	파라미터를 사용하여 대상을 식별할 때 실험당 aws:eks:eks:eks:pod-network-packet-loss가 대상으로 지정할 수 있는 파드의 최대 수.
aws:elasticache:replicationgroup-interrupt-az-power의 대상 복제 그룹	지원되는 각 리전: 50	아니요	실험당 aws:elasticache:replicationgroup-interrupt-az-power가 대상으로 지정할 수 있는 최대 복제 그룹 수입니다. 복제 그룹 대상 지정에는 일일 제한이 적용됩니다. 자세한 내용을 알아보려면 https://docs.aws.amazon.com/fis/latest/userguide/fis-quotas.html 페이지를 방문하세요.

이름	기본값	조정 가능	설명
aws:ec2:send-spot-instance-interruptions에 대한 대상 스팟 인스턴스	지원되는 각 리전: 100	아니요	태그를 사용하여 대상을 식별할 때 실험당 aws:ec2:send-spot-instance-interruptions가 대상으로 지정할 수 있는 스팟 인스턴스의 최대 수.
aws:network:disrupt-connectivity 대상 서브넷	지원되는 각 리전: 100	아니요	태그를 사용하여 대상을 식별할 때 실험당 ws:network:disrupt-connectivity가 대상으로 지정할 수 있는 서브넷의 최대 수. 5를 초과하는 할당량은 scope:all 파라미터에만 적용됩니다. 다른 범위 유형에 대해 더 높은 할당량이 필요한 경우 고객 지원 센터에 문의하세요.
aws:network:route-table-disrupt-cross-region-connectivity의 대상 서브넷	지원되는 각 리전: 50	아니요	태그를 사용하여 대상을 식별할 때 실험당 aws:network:route-table-disrupt-cross-region-connectivity가 타겟팅할 수 있는 최대 서브넷 수.
aws:ecs:stop-task 대상 태스크	지원되는 각 리전: 500개	아니요	태그를 사용하여 대상을 식별할 때 실험당 aws:ecs:ecs:stop-task가 대상으로 지정할 수 있는 작업의 최대 수.

이름	기본값	조정 가능	설명
aws:ecs:task-cpu-stress 대상 태스크	지원되는 각 리전: 200	아니요	태그/파라미터를 사용하여 대상을 식별할 때 실험당 aws:ecs:ecs:ecs:task-cpu-stress가 대상으로 지정할 수 있는 작업의 최대 수.
aws:ecs:task-io-stress 대상 태스크	지원되는 각 리전: 200	아니요	태그/파라미터를 사용하여 대상을 식별할 때 실험당 aws:ecs:ecs:task-io-stress가 대상으로 지정할 수 있는 작업의 최대 수.
aws:ecs:task-kill-process 대상 태스크	지원되는 각 리전: 200	아니요	태그/파라미터를 사용하여 대상을 식별할 때 실험당 aws:ecs:ecs:task-kill-process가 대상으로 지정할 수 있는 작업의 최대 수.
aws:ecs:task-network-blackhole-port 대상 태스크	지원되는 각 리전: 200	아니요	태그/파라미터를 사용하여 대상을 식별할 때 실험당 aws:ecs:ecs:ecs:task-network-blackhole-port가 대상으로 지정할 수 있는 작업의 최대 수.

이름	기본값	조정 가능	설명
aws:ecs:task-network-latency 대상 태스크	지원되는 각 리전: 200	아니요	태그/파라미터를 사용하여 대상을 식별할 때 실험당 aws:ecs:ecs:ecs:task-network-latency가 대상으로 지정할 수 있는 작업의 최대 수.
aws:ecs:task-network-packet-loss 대상 태스크	지원되는 각 리전: 200	아니요	태그/파라미터를 사용하여 대상을 식별할 때 실험당 aws:ecs:ecs:ecs:eck-network-packet-loss가 대상으로 지정할 수 있는 작업의 최대 수.
aws: network:transit-gateway-disrupt-cross-region-connectivity에 대한 TransitGateway 타겟팅	지원되는 각 리전: 50	아니요	태그를 사용하여 대상을 식별할 때 실험당 aws:network:transit-gateway-disrupt-cross-region-connectivity가 대상으로 삼을 수 있는 최대 전송 게이트웨이의 수.
aws:directconnect:virtual-interface의 대상 가상 인터페이스	지원되는 각 리전: 5	아니요	태그를 사용하여 대상을 식별할 때 실험당 aws:directconnect:virtual-interface가 대상으로 지정할 수 있는 최대 가상 인터페이스 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
aws:ebs:pause-volume-io의 대상 볼륨	지원되는 각 리전: 160개	아니요	태그를 사용하여 대상을 식별할 때 aws:ebs:pause-volume-io가 실험당 대상으로 삼을 수 있는 최대 볼륨 수.
실험 템플릿별 대상 계정 구성	지원되는 각 리전: 40개	아니요	현재 리전에서 이 계정의 실험 템플릿에 대해 만들 수 있는 최대 대상 계정 구성 수.
aws:lambda:invocation-add-delay 작업의 대상 함수	지원되는 각 지역: 140	아니요	태그를 사용하여 대상을 식별할 때 실험당 aws:lambda:invocation-add-delay가 대상으로 지정할 수 있는 최대 Lambda 함수 수입니다.
aws:lambda:invocation-error 작업의 대상 함수	지원되는 각 지역: 140	아니요	태그를 사용하여 대상을 식별할 때 실험당 aws:lambda:invocation-error가 대상으로 지정할 수 있는 최대 Lambda 함수 수입니다.
aws:lambda:invocation-http-integration-response 작업의 대상 함수	지원되는 각 지역: 140	아니요	태그를 사용하여 대상을 식별할 때 실험당 aws:lambda:invocation-http-integration-response가 대상으로 지정할 수 있는 최대 Lambda 함수 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
aws:memorydb:multi-region-cluster-pause-replication 작업의 대상 다중 리전 클러스터	지원되는 각 리전: 50	아니요	태그를 사용하여 대상을 식별할 때 실험당 aws:memorydb:multi-region-cluster-pause-replication이 대상으로 지정할 수 있는 최대 MemoryDB 다중 리전 클러스터 수입니다. 더 높은 할당량이 필요한 경우 고객 지원 센터에 문의하세요.
aws:dynamodb:global-table-pause-replication 작업의 대상 테이블	지원되는 각 리전: 60개	아니요	aws:dynamodb:global-table-pause-replication이 실험당 대상으로 삼을 수 있는 최대 글로벌 테이블 수.

Amazon Data Firehose 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(오하이오)	us-east-2	firehose.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		firehose-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		firehose.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		firehose-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	firehose.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		firehose-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		firehose.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		firehose-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	firehose.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		firehose.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		firehose-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		firehose-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
미국 서부(오레곤)	us-west-2	firehose.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		firehose-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		firehose.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		firehose-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
아프리카(케이프타운)	af-south-1	firehose.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		firehose.af-south-1.api.aws	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	firehose.ap-east-1.amazonaws.com firehose.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	firehose.ap-south-2.amazonaws.com firehose.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	firehose.ap-southeast-3.amazonaws.com firehose.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	firehose.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	firehose.ap-southeast-4.amazonaws.com firehose.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	firehose.ap-south-1.amazonaws.com firehose.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(뉴질랜드)	ap-southeast-6	firehose.ap-southeast-6.amazonaws.com firehose.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	firehose.ap-northeast-3.amazonaws.com firehose.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	firehose.ap-northeast-2.amazonaws.com firehose.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	firehose.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		firehose.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	firehose.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		firehose.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(타이베이)	ap-east-2	firehose.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		firehose.ap-east-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	firehose.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		firehose.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	firehose.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		firehose.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	firehose.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		firehose.ca-central-1.api.aws	HTTPS
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	firehose.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		firehose.ca-west-1.api.aws	HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	firehose.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		firehose.eu-central-1.api.aws	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	firehose.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		firehose.eu-west-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(런던)	eu-west-2	firehose.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		firehose.eu-west-2.api.aws	HTTPS
유럽(밀라노)	eu-south-1	firehose.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		firehose.eu-south-1.api.aws	HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	firehose.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		firehose.eu-west-3.api.aws	HTTPS
유럽(스페인)	eu-south-2	firehose.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		firehose.eu-south-2.api.aws	HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	firehose.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		firehose.eu-north-1.api.aws	HTTPS
유럽(취리히)	eu-central-2	firehose.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		firehose.eu-central-2.api.aws	HTTPS
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	firehose.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		firehose.il-central-1.api.aws	HTTPS
멕시코(중부)	mx-central-1	firehose.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		firehose.mx-central-1.api.aws	HTTPS
중동(바레인)	me-south-1	firehose.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		firehose.me-south-1.api.aws	HTTPS
중동(UAE)	me-central-1	firehose.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		firehose.me-central-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	firehose.sa-east-1.amazonaws.com firehose.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	firehose.us-gov-east-1.amazonaws.com firehose-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	firehose.us-gov-west-1.amazonaws.com firehose-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
전송 스트림	us-east-1: 5,000 us-east-2: 5,000 us-west-1: 2,000 us-west-2: 5,000 ap-northeast-1: 5,000 ap-northeast-2: 2,000	예	현재 리전의 이 계정에서 생성할 수 있는 전송 스트림의 최대 수

이름	기본값	조정 가능	설명
	ap-northeast-3: 500 ap-south-1: 2,000 ap-southeast-1: 2,000 ap-southeast-2: 2,000 ca-central-1: 2,000 eu-central-1: 2,000 eu-north-1: 500 eu-south-1: 500 eu-west-1: 5,000 eu-west-2: 2,000 eu-west-3: 500 sa-east-1: 500 각각의 지원되는 다른 리전: 100		
동적 파티션	지원되는 각 리전: 500개	아니요	현재 리전에 있는 전송 스트림의 최대 수.

이름	기본값	조정 가능	설명
CreateDeliveryStream 요청 비율	지원되는 각 리전: 초당 5개	아니요	현재 리전의 이 계정에서 생성할 수 있는 초당 최대 CreateDeliveryStream 요청 수
DeleteDeliveryStream 요청 비율	지원되는 각 리전: 초당 5개	아니요	현재 리전에 있는 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 DeleteDeliveryStream 요청의 최대 수.
DescribeDeliveryStream 요청 비율	지원되는 각 리전: 5개	아니요	현재 리전에 있는 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 DescribeDeliveryStream 요청의 최대 수.
ListDeliveryStream 요청 비율	지원되는 각 리전: 초당 5개	아니요	현재 리전에 있는 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 ListDeliveryStream 요청의 최대 수
ListTagsForDeliveryStream 요청 비율	지원되는 각 리전: 초당 5개	아니요	현재 리전에 있는 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 ListTagsForDeliveryStream의 최대 수.
Put 요청 비율	us-east-1: 2,000 us-west-2: 2,000 eu-west-1: 2,000 각각의 지원되는 다른 리전: 1,000	아니요	현재 리전에 있는 전송 스트림에 대한 초당 PutRecord 및 PutRecordBatch의 최대 수.

이름	기본값	조정 가능	설명
StopDeliveryStreamEncryption 요청 비율	지원되는 각 리전: 초당 5개	아니요	현재 리전에 있는 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 StartDeliveryStreamNyption 요청의 최대 수.
전송 중지 스트림 암호화 요청 비율	지원되는 각 리전: 초당 5개	아니요	현재 리전에 있는 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 StopDeliveryStreamEncryption 요청의 최대 수.
TagDeliveryStream 요청 비율	지원되는 각 리전: 초당 5개	아니요	현재 리전에서 초당 수행할 수 있는 PutImage 요청의 최대 수
UntagDeliverystream 요청 비율	지원되는 각 리전: 초당 5개	아니요	현재 리전의 계정에 허용되는 초당 UntagDeliveryStream 요청의 최대 수
UpdateDestination 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 5개	아니요	현재 리전에서 초당 수행할 수 있는 UpdateDestination 요청의 최대 수
데이터 비율	us-east-1: 5 us-west-2: 5 eu-west-1: 5 각각의 지원되는 다른 리전: 1	아니요	현재 리전 내 전송 스트림의 최대 용량(초당 메가바이트).

이름	기본값	조정 가능	설명
기록 비율	us-east-1: 500,000 us-west-2: 500,000 eu-west-1: 500,000 각각의 지원되는 다른 리전: 100,000	아니요	현재 리전의 전송 스트림에 대한 초당 최대 기록 용량.

자세한 내용은 Amazon Data Firehose 개발자 안내서의 Amazon Data Firehose 할당량을 참조하세요.

AWS Firewall Manager 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(오하이오)	us-east-2	fms.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		fms-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	fms.us-east-1.amazonaws.com fms-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	fms.us-west-1.amazonaws.com fms-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
미국 서부(오리곤)	us-west-2	fms.us-west-2.amazonaws.com fms-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	fms.af-south-1.amazonaws.com fms-fips.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	fms.ap-east-1.amazonaws.com fms-fips.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	fms.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	fms.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	fms.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	fms.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	fms.ap-south-1.amazonaws.com fms-fips.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(뉴질랜드)	ap-southeast-6	fms.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	fms.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	fms.ap-northeast-2.amazonaws.com fms-fips.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	fms.ap-southeast-1.amazonaws.com fms-fips.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	fms.ap-southeast-2.amazonaws.com fms-fips.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(타이베이)	ap-east-2	fms.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	fms.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	fms.ap-northeast-1.amazonaws.com fms-fips.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
캐나다(중부)	ca-central-1	fms.ca-central-1.amazonaws.com fms-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	fms.ca-west-1.amazonaws.com fms-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	fms.eu-central-1.amazonaws.com fms-fips.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	fms.eu-west-1.amazonaws.com fms-fips.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	fms.eu-west-2.amazonaws.com fms-fips.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
유럽(밀라노)	eu-south-1	fms.eu-south-1.amazonaws.com fms-fips.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	fms.eu-west-3.amazonaws.com fms-fips.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
유럽(스페인)	eu-south-2	fms.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	fms.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(취리히)	eu-central-2	fms.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	fms.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
멕시코(중부)	mx-central-1	fms.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
중동(바레인)	me-south-1	fms.me-south-1.amazonaws.com fms-fips.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
중동(UAE)	me-central-1	fms.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	fms.sa-east-1.amazonaws.com fms-fips.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	fms.us-gov-east-1.amazonaws.com fms-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	fms.us-gov-west-1.amazonaws.com fms-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
AWS WAF Classic 정책당 AWS WAF Classic 규칙 그룹	지원되는 각 리전: 2	아니요	Firewall Manager AWS WAF Classic 정책에서 사용할 수 있는 AWS WAF Classic 규칙 그룹의 최대 수입니다.
Firewall Manager 관리자당 계정	지원되는 각 리전: 10,000	예	단일 FMS 관리자 아래에서 Firewall Manager로 관리할 수 있는 최대 계정 수입니다.
Firewall Manager의 조직당 관리자	지원되는 각 리전: 10	아니요	Firewall Manager의 단일 조직에 온보딩할 수 있는 최대 관리자 계정 수입니다.
공통 보안 그룹 정책의 범위에 있는 Amazon VPC 인스턴스	지원되는 리전: 100	예	계정당 Firewall Manager의 공통 보안 그룹 정책에 따라 범위 내에 포함할 수 있는 Amazon VPC 인스턴스의 최대 수입니다. 이 숫자는 소유하고 있는 VPC와 공유된 VPC의 합계 수를 나타냅니다.
애플리케이션 목록별 애플리케이션	지원되는 각 지역: 50	예	애플리케이션 목록에서 정의할 수 있는 최대 애플리케이션 수입니다.
보안 그룹 콘텐츠 감사 정책에 따른 보안 그룹 감사	각 지원되는 지역: 1	예	Firewall Manager 콘텐츠 감사 보안 그룹 정책에서

이름	기본값	조정 가능	설명
			사용할 수 있는 최대 감사 보안 그룹 수입니다.
모든 트래픽을 허용하는 규칙에 대한 사용자 지정 관리형 애플리케이션 목록	각 지원되는 지역: 1	예	Firewall Manager 콘텐츠 감사 보안 그룹 정책에서 모든 트래픽을 허용하는 규칙에 대한 관리형 애플리케이션 목록의 최대 수입니다.
모든 콘텐츠 감사 보안 그룹 정책 설정의 사용자 지정 관리 애플리케이션 목록	각 지원되는 지역: 1	예	Firewall Manager 콘텐츠 감사 보안 그룹 정책의 모든 설정에 사용할 수 있는 사용자 지정 관리 애플리케이션 목록의 최대 수입니다.
계정별 사용자 지정 관리 애플리케이션 목록	지원되는 각 리전: 10	예	계정에 대해 정의할 수 있는 사용자 지정 관리 애플리케이션 목록의 최대 수입니다.
모든 콘텐츠 감사 보안 그룹 정책 설정의 사용자 지정 관리 프로토콜 목록	각 지원되는 지역: 1	예	Firewall Manager 콘텐츠 감사 보안 그룹 정책의 모든 설정에 사용할 수 있는 사용자 지정 관리 프로토콜 목록의 최대 수입니다.
계정별 사용자 지정 관리 프로토콜 목록	지원되는 각 리전: 10	예	계정에 대해 정의할 수 있는 사용자 지정 관리 프로토콜 목록의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
리전별 정책별로 명시적으로 포함되거나 제외된 계정	지원되는 각 리전: 200	예	Firewall Manager 정책의 범위에 명시적으로 포함하거나 범위에서 명시적으로 제외할 수 있는 리전당 최대 계정 수입니다.
리전별 조직별 Firewall Manager 정책	지원되는 각 지역: 50	예	AWS Organizations의 모든 리전 및 조직 쌍에 대한 Firewall Manager 정책의 최대 수입니다.
네트워크 방화벽 정책을 위한 IPV4 CIDR	지원되는 각 지역: 50	예	방화벽 엔드포인트 관리에 사용하기 위해 단일 Firewall Manager 네트워크 방화벽 정책에서 제공할 수 있는 최대 IPV4 CIDR 범위 수입니다.
네트워크 ACL 정책당 인바운드/아웃바운드 규칙	지원되는 각 리전: 5개	예	Firewall Manager 네트워크 ACL 정책에서 사용할 수 있는 최대 인바운드/아웃바운드 규칙 수입니다.
범위별 조직 단위, 정책별, 리전별	지원되는 각 리전: 20개	예	모든 리전의 Firewall Manager 정책 범위에 포함될 수 있는 조직 단위의 최대 수입니다.
AWS WAF 정책당 파트너 규칙 그룹	각 지원되는 지역: 1	예	Web Application Firewall WebACL 제한으로 제한되는 단일 정책에 적용할 수 있는 최대 파트너 규칙 그룹 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
공통 보안 그룹 정책에 따른 기본 보안 그룹	지원되는 각 리전: 3	예	Firewall Manager 공통 보안 그룹 정책에서 사용할 수 있는 기본 보안 그룹의 최대 수입니다.
프로토콜별 프로토콜 목록	지원되는 각 리전: 5	예	프로토콜 목록에서 정의할 수 있는 최대 프로토콜 수입니다.
Firewall Manager 관리자 계정당 리소스 세트	지원되는 각 리전: 20개	예	단일 Firewall Manager 관리자 계정에서 생성할 수 있는 최대 리소스 세트 수입니다.
리소스 세트당 리소스	지원되는 각 리전: 100	예	단일 리소스 세트에 포함할 수 있는 최대 리소스 수입니다.
DNS 방화벽 정책별 Route 53 Resolver DNS 방화벽 규칙 그룹	지원되는 각 리전: 2	예	Firewall Manager DNS 방화벽 정책에서 사용할 수 있는 Route 53 Resolver DNS 방화벽 규칙 그룹의 최대 수입니다.
AWS WAF 정책당 규칙 그룹	지원되는 각 지역: 50	예	Firewall Manager AWS WAF 정책에서 사용할 수 있는 최대 규칙 그룹 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Network Firewall 정책당 상태 저장 규칙 그룹 용량	지원되는 각 리전: 30,000	예	Firewall Manager Network Firewall 정책 내의 상태 저장 규칙 그룹에 포함할 수 있는 최대 규칙 수입니다.
Network Firewall 정책당 상태 저장 규칙 그룹	지원되는 각 리전: 20	아니요	Firewall Manager Network Firewall 정책에서 사용할 수 있는 상태 저장 규칙 그룹의 최대 수입니다.
Network Firewall 정책당 상태 비저장 규칙 그룹 용량	지원되는 각 리전: 30,000	아니요	Firewall Manager Network Firewall 정책 내의 상태 비저장 규칙 그룹에 포함할 수 있는 최대 규칙 수입니다.
Network Firewall 정책당 상태 비저장 규칙 그룹	지원되는 각 리전: 20	아니요	Firewall Manager Network Firewall 정책에서 사용할 수 있는 상태 비저장 규칙 그룹의 최대 수입니다.
정책에 따라 리소스를 포함하거나 제외하는 태그	지원되는 각 리전: 8	예	Firewall Manager 정책에 대한 리소스를 포함하거나 제외하는 데 사용할 수 있는 태그의 최대 수입니다.
단일 Network Firewall 정책으로 자동으로 수정할 수 있는 VPC	지원되는 각 리전: 1,000	아니요	단일 Firewall Manager 네트워크 방화벽 정책이 자동으로 수정할 수 있는 최대 VPC 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
AWS WAF 정책에 사용되는 웹 ACL 용량 단위(WCU)	지원되는 각 리전: 5,000개	아니요	Firewall Manager WAF 정책에 사용되는 모든 규칙 그룹에 대한 웹 ACL 용량 단위(AWS WCU)의 최대 통합 수입니다. 규칙 그룹의 WCU 사용량은 생성 시 규칙 그룹 소유자가 수정합니다.

자세한 내용은 AWS Firewall Manager 개발자 안내서에서 AWS Firewall Manager 할당량을 참조하세요.

Amazon Forecast 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

서비스 엔드포인트

Amazon Forecast

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	forecast.us-east-2.amazonaws.com forecast-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	forecast.us-east-1.amazonaws.com forecast-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
미국 서부(오레곤)	us-west-2	forecast.us-west-2.amazonaws.com forecast-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	forecast.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	forecast.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	forecast.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	forecast.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	forecast.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	forecast.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	forecast.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Amazon Forecast 쿼리

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	forecastquery.us-east-2.amazonaws.com forecastquery-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	forecastquery.us-east-1.amazonaws.com forecastquery-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
미국 서부(오레곤)	us-west-2	forecastquery.us-west-2.amazonaws.com forecastquery-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	forecastquery.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	forecastquery.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	forecastquery.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	forecastquery.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	forecastquery.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	forecastquery.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(아일랜드)	eu-west-1	forecastquery.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
Amazon S3 버킷에 있는 모든 파일의 최대 누적 크기	지원되는 각 리전: 30기가바이트	예	Amazon S3 버킷에 있는 모든 파일의 최대 누적 크기(기가바이트)
최대 예측 기간	지원되는 각 리전: 500개	아니요	최대 예측 구간길이 (데이터 포인트 500개 이하 또는 대상 시계열 데이터 세트 길이의 1/3 이하)
설명가능한 최대 시나리오 수	지원되는 각 리전: 1,000개	아니요	Amazon Forecast 계정에 포함할 수 있는 최대 설명 시나리오 수

이름	기본값	조정 가능	설명
최대한도로 내보낼 수 있는 설명시나리오 수	지원되는 각 리전: 1,000	아니요	Amazon Forecast 계정에 포함할 수 있는 Explainability 내보내기의 최대 수
최대 백테스트 윈도우 수	지원되는 각 리전: 5개	아니요	최대 백-테스트 창 수 (RecipeParameters)
관련 시계열 데이터 세트의 최대 열 수	지원되는 각 리전: 25	아니요	RELATED_TIME_SERIES 데이터 세트에 포함될 수 있는 최대 열 수
대상 시계열 데이터 세트의 최대 열 수	지원되는 각 리전: 13	아니요	TARGET_TIME_SERIES 데이터 세트에 포함될 수 있는 최대 열 수
항목 메타데이터 데이터 세트의 최대 열 수	지원되는 각 리전: 10	아니요	ITEM_METADATA 데이터 세트에 포함될 수 있는 최대 열 수
최대 데이터 세트 그룹 수	지원되는 각 리전: 500개	예	Amazon Forecast 계정에 보유할 수 있는 최대 데이터 세트 그룹 수
데이터 세트 가져오기 작업의 최대 수	지원되는 각 리전: 1,000	예	Amazon Forecast 계정에 한 번에 가져올 수 있는 최대 데이터 세트 수
최대 데이터 세트 수	지원되는 각 리전: 1,500	예	Amazon Forecast 계정에서 보유할 수 있는 최대 데이터 세트 수

이름	기본값	조정 가능	설명
데이터 세트 그룹 내 데이터 세트의 최대 수	지원되는 각 리전: 3	아니요	데이터 세트 그룹에 포함될 수 있는 최대 데이터 세트 수
Amazon S3 버킷의 최대 파일 수	지원되는 각 리전: 10,000	아니요	Amazon S3 버킷에 보관할 수 있는 최대 파일 수
최대 예측 내보내기 작업 수	지원되는 각 리전: 1,000	예	Amazon Forecast 계정에서 최대로 내보낼 수 있는 예측 건수
최대 예측 수	지원되는 각 리전: 100	예	Amazon Forecast 계정에 포함할 수 있는 예측 건수
최대로 내보낼 수 있는 예측 백테스트 수	지원되는 각 리전: 1,000	예	Amazon Forecast 계정에 포함할 수 있는 최대 예측 백테스트 수
최대 예측변수 수	지원되는 각 리전: 500개	예	Amazon Forecast 계정에 포함할 수 있는 최대 예측 건수
데이터 세트 내 최대 행 수	ap-south-1: 1,000,000,000 각각의 지원되는 다른 리전: 3,000,000,000	예	데이터 세트에 들어갈 수 있는 최대 행 개수
리소스에 추가할 수 있는 최대 태그 수	지원되는 각 리전: 50개	아니요	리소스에 추가할 수 있는 최대 태그 수

이름	기본값	조정 가능	설명
예측변수당 최대 시계열 수	ap-south-1: 1,000,000 각각의 지원되는 다른 리전: 5,000,000	예	예측 변수 훈련에 허용되는 최대 시계열 수 (항목 수 * 대상 시계열 데이터 세트의 예측 차원 전반에 걸친 고유 값 수)
CreateAutoPredictor 태스크 실행 중인 최대 병렬	지원되는 각 리전: 3	아니요	CreateAutoPredictor 태스크 실행 가능한 최대 병렬 수
CreateDatasetImportJob 태스크 실행 중인 최대 병렬	지원되는 각 리전: 3	예	CreateDataSetImportJob 태스크를 실행할 수 있는 최대 병렬 수
CreateExplainability 태스크 실행하는 최대 병렬	지원되는 각 리전: 3	아니요	CreateExplainability 태스크 실행하는 최대 병렬 수
CreateExplainabilityExport 태스크 실행하는 최대 병렬	지원되는 각 리전: 3	아니요	CreateExplainabilityExport 태스크 실행하는 최대 병렬 수
CreateForecast 태스크를 실행하는 최대 병렬	지원되는 각 리전: 3	예	CreateForecast 태스크를 실행하는 최대 병렬 수
CreateForecastExportJob 태스크를 실행하는 최대 병렬	지원되는 각 리전: 3	예	CreateForecastExportJob 태스크를 실행하는 최대 병렬 수
CreatePredictor 태스크를 실행하는 최대 병렬	지원되는 각 리전: 3	예	CreatePredictor 태스크를 실행하는 최대 병렬 수

이름	기본값	조정 가능	설명
AutoML을 사용하여 CreatePredictor 태스크 수행이 가능한 최대 병렬실행 횟수	지원되는 각 리전: 3	예	AutoML을 사용하여 CreatePredictor 태스크를 실행하는 최대 병렬 수
CreatePredictorBacktestExportJob 태스크를 실행하는 최대 병렬	지원되는 각 리전: 3	예	CreatePredictorBacktestExportJob 태스크를 실행하는 최대 병렬 수
CreateWhatIfAnalysis 태스크를 실행하는 최대 병렬	지원되는 각 리전: 3	예	CreateWhatIfAnalysis 태스크를 실행하는 최대 병렬 수
CreateWhatIfForecast 태스크를 실행하는 최대 병렬	지원되는 각 리전: 3	예	CreateWhatIfForecast 태스크를 실행하는 최대 병렬 수
CreateWhatIfForecastExport 태스크를 실행하는 최대 병렬	지원되는 각 리전: 3	예	CreateWhatIfForecastExport 태스크를 실행하는 최대 병렬 수
QueryForecast API 태스크를 실행하는 최대 병렬	지원되는 각 리전: 10	아니요	대규모 데이터 세트로 생성된 5개(20 기가바이트 이상 또는 100,000개 항목)를 포함한 10개의 동시 예측.
리소스 유형별 작업중지 실행 중인 최대 병렬	지원되는 각 리전: 3	아니요	Stop 작업 실행 중인 최대 병렬 수
콘솔 또는 QueryForecast API에서 예측을 쿼리할 수 있는 최대 시간	지원되는 각 리전: 30	아니요	콘솔 또는 QueryForecast API에서 예측을 쿼리할 수 있는 최대 시간(일)

이름	기본값	조정 가능	설명
AutoPredictors 최대 숫자	지원되는 각 리전: 500개	아니요	Amazon Forecast 계정에 포함할 수 있는 최대 AutoPredictor 수
가정기반 분석의 최대 숫자	지원되는 각 리전: 500개	예	Amazon Forecast 계정에서 가질 수 있는 가정기반 예측의 최대 수
최대로 내보낼 수 있는 가정기반 예측 수	지원되는 각 리전: 1,000	예	Amazon Forecast 계정에서 최대로 내보낼 수 있는 가정기반 예측 수
가능한 가상예측 건수	지원되는 각 리전: 100	예	Amazon Forecast 계정에서 보유할 수 있는 최대 가정 예측 수
CreateWhatIfForecastExport 작업의 최대 예상 예상 수	지원되는 각 리전: 3	아니요	CreateWhatIfForecastExport 작업의 최대 예상 예상 수

Amazon Fraud Detector 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(오하이오)	us-east-2	frauddetector.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	frauddetector.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
미국 서부(오레곤)	us-west-2	frauddetector.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	frauddetector.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	frauddetector.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(아일랜드)	eu-west-1	frauddetector.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
모델별 동시 교육 작업	지원되는 각 리전: 1	아니요	모델당 최대 동시 교육 작업 수.

이름	기본값	조정 가능	설명
배포된 모델 버전	지원되는 각 리전: 5개	아니요	계정당 배포된 모델 버전의 최대 수입니다.
계정당 감지기	지원되는 각 리전: 100	아니요	계정당 최대 감지기의 수.
계정당 엔티티 유형	지원되는 각 리전: 100	아니요	계정당 최대 엔터티 유형 수
계정당 이벤트 유형	지원되는 각 리전: 100	아니요	계정당 최대 이벤트 유형 수
계정당 라벨	지원되는 각 리전: 100	아니요	계정당 최대 라벨 수
계정별 목록	지원되는 각 리전: 100	아니요	계정당 최대 목록 수.
감지기 버전당 외부 모델을 포함한 모델	지원되는 각 리전: 10	아니요	감지기 버전당 외부 모델을 포함한 최대 모델 수.
계정당 모델	지원되는 각 리전: 50개	아니요	계정당 최대 모델 수.

이름	기본값	조정 가능	설명
계정당 결과	지원되는 각 리전: 5000개	아니요	계정당 최대 결과 수.
GetPrediction 요청 비율	지원되는 각 리전: 200개	예	초당 수행할 수 있는 최대 GetPrediction API 직접 호출 횟수.
계정당 규칙	지원되는 각 리전: 5000개	아니요	계정당 최대 규칙 수.
GetPrediction의 요청 크기	지원되는 각 리전: 256KB	아니요	GetPrediction API 직접 호출당 페이로드의 최대 크기입니다.
총 동시 이벤트 유형 통계 업데이트 작업 수	각 지원되는 지역: 1	예	계정당 동시 이벤트 유형 통계 업데이트 작업의 최대 총 수입니다.
총 동시 교육 작업	지원되는 각 리전: 3개	아니요	계정당 최대 총 동시 교육 작업 수입니다.
학습 데이터 크기	지원되는 각 리전: 5기가바이트	아니요	Fraud Detector 모델 교육 데이터의 최대 크기입니다.
계정당 변수	지원되는 각 리전: 5000개	아니요	계정당 최대 변수 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
감지기당 버전 수	지원되는 각 리전: 100	아니요	감지기당 최대 드래프트 버전 수.
모델당 버전 수	지원되는 각 리전: 200개	아니요	모델당 최대 버전 수입니다.

자세한 내용은 Amazon Fraud Detector 사용 가이드의 할당량을 참조하세요.

FreeRTOS 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

서비스 엔드포인트

다음 표에는 가 OTA(Over-the-Air) 기능을 지원하는 리전별 엔드포인트가 나열되어 있습니다. 이 리전에서는 콘솔도 지원됩니다.

프리어토스 OTA 컨트롤 플레인

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(오하이오)	us-east-2	iot.us-east-2.amazonaws.com iot-fips.us-east-2.amazonaws.com	https https	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	iot.us-east-1.amazonaws.com iot-fips.us-east-1.amazonaws.com	https https	
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	iot.us-west-1.amazonaws.com iot-fips.us-west-1.amazonaws.com	https https	
미국 서부(오레곤)	us-west-2	iot.us-west-2.amazonaws.com iot-fips.us-west-2.amazonaws.com	https https	
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	iot.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	iot.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	iot.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	iot.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	iot.ca-central-1.amazonaws.com iot-fips.ca-central-1.amazonaws.com	https https
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	iot.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	iot.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	iot.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
중동(바레인)	me-south-1	iot.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	iot.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

프리어토스 OTA 데이터 영역

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	접두사.iot.us-east-2.amazonaws.com	MQTT

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	접두사.iot.us-east-1.amazonaws.com	MQTT
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	접두사.iot.us-west-1.amazonaws.com	MQTT
미국 서부(오레곤)	us-west-2	접두사.iot.us-west-2.amazonaws.com	MQTT
Asia Pacific (Hong Kong)	ap-east-1	접두사.iot.ap-east-1.amazonaws.com	MQTT
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	접두사.iot.ap-south-1.amazonaws.com	MQTT
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	접두사.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com	MQTT
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	접두사.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com	MQTT
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	접두사.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	MQTT
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	접두사.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	MQTT
캐나다(중부)	ca-central-1	접두사.iot.ca-central-1.amazonaws.com	MQTT
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	접두사.iot.eu-central-1.amazonaws.com	MQTT
유럽(아일랜드)	eu-west-1	접두사.iot.eu-west-1.amazonaws.com	MQTT
Europe (London)	eu-west-2	접두사.iot.eu-west-2.amazonaws.com	MQTT

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(파리)	eu-west-3	접두사.iot.eu-west-3.amazonaws.com	MQTT
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	접두사.iot.eu-north-1.amazonaws.com	MQTT
중동(바레인)	me-south-1	접두사.iot.me-south-1.amazonaws.com	MQTT
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	접두사.iot.sa-east-1.amazonaws.com	MQTT

Service Quotas

FreeRTOS OTA 리소스 할당량

Resource	기본값
파일 크기	16MB

FreeRTOS OTA 제한

API	초당 트랜잭션 수
CreateOTAUpdate	10TPS
DeleteOTAUpdate	5TPS
GetOTAUpdate	15TPS
ListOTAUpdates	15TPS

Amazon FSx 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	fsx.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		fsx-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		fsx-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	fsx.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		fsx-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		fsx-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	fsx.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		fsx-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		fsx-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
미국 서부(오리곤)	us-west-2	fsx.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		fsx-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		fsx-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	fsx.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	fsx.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	fsx.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	fsx.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	fsx.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	fsx.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	fsx.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(뉴질랜드)	ap-southeast-6	fsx.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	fsx.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	fsx.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	fsx.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	fsx.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(타이베이)	ap-east-2	fsx.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	fsx.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	fsx.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	fsx.ca-central-1.amazonaws.com fsx-fips.ca-central-1.amazonaws.com fsx-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	fsx.ca-west-1.amazonaws.com fsx-fips.ca-west-1.amazonaws.com fsx-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	fsx.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	fsx.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	fsx.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(밀라노)	eu-south-1	fsx.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	fsx.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
유럽(스페인)	eu-south-2	fsx.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	fsx.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(취리히)	eu-central-2	fsx.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	fsx.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
멕시코(중부)	mx-central-1	fsx.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
중동(바레인)	me-south-1	fsx.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
중동(UAE)	me-central-1	fsx.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	fsx.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	fsx.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		fsx-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		fsx-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	fsx.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		fsx-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		fsx-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
Lustre Cache_1 캐시	지원되는 각 리전: 100	예	캐시 유형이 Lustre이고 배포 유형이 Cache_1인 Amazon File Cache 캐시 중 이 계정에서 생성할 수 있는 최대 개수입니다.
Lustre Cache_1 스토리지 용량	지원되는 각 리전: 100,800	예	캐시 유형이 Lustre이고 배포 유형이 Cache_1인 모든 Amazon File Cache 캐시에 대해 이 계정에서 구성할 수 있는 최대 스토리지 용량(GiB 단위)입니다.
Lustre 영구 HDD 스토리지 용량(파일 시스템당)	지원되는 각 리전: 102,000	예	Amazon FSx for Lustre 영구 파일 시스템에 대해 구성할 수 있는 최대 HDD 스토리지 용량(GiB 단위).
Lustre 영구 Intelligent-Tiering SSD 읽기 캐시 스토리지 용량	지원되는 각 리전: 100,800	예	이 계정의 모든 Amazon FSx for Lustre Intelligent-Tiering 파일 시스템에 대

이름	기본값	조정 가능	설명
			해 구성할 수 있는 최대 프로비저닝 SSD 읽기 캐시 스토리지 용량(GiB 단위)입니다.
Lustre 영구 Intelligent-Tiering 처리량 용량	지원되는 각 리전: 100,000	예	이 계정의 모든 Amazon FSx for Lustre Intelligent-Tiering 파일 시스템에 허용된 총 처리량 용량(MBps)입니다.
Lustre Persistent_1 파일 시스템	지원되는 각 리전: 100	예	이 계정에서 생성할 수 있는 Amazon FSx for Lustre persistent_1 파일 시스템의 최대 수입니다
Lustre Persistent_1 스토리지 용량	지원되는 각 리전: 100,800	예	이 계정의 모든 Amazon FSx for Lustre persistent_1 파일 시스템에 대해 구성할 수 있는 최대 스토리지 용량(GiB 단위)입니다.
Lustre Persistent_2 파일 시스템	지원되는 각 리전: 100	예	이 계정에서 생성할 수 있는 Amazon FSx for Lustre persistent_2 파일 시스템의 최대 수입니다
Lustre Persistent_2 스토리지 용량	지원되는 각 리전: 100,800	예	이 계정의 모든 Amazon FSx for Lustre persistent_2 파일 시스템에 대해 구성할 수 있는 최대 스토리지 용량(GiB 단위)입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Lustre Scratch 파일 시스템	지원되는 각 리전: 100	예	이 계정에서 생성할 수 있는 Amazon FSx for Lustre 스크래치 파일 시스템의 최대 수입니다.
Lustre Scratch 스토리지 용량	지원되는 각 리전: 100,800	예	이 계정에서 모든 Amazon FSx for Lustre 스크래치 파일 시스템에 대해 구성할 수 있는 최대 스토리지 용량(GiB 단위)입니다.
Lustre 백업	지원되는 각 리전: 500개	예	이 계정의 모든 Amazon FSx for Lustre 파일 시스템에 대해 보유할 수 있는 사용자가 시작한 최대 백업 수입니다.
온탭 SSD IOPS	지원되는 각 리전: 2,000,000	예	이 계정의 모든 Amazon FSx for NetApp ONTAP 파일 시스템에 허용된 SSD IOPS의 총량입니다.
ONTAP SSD 스토리지 용량	지원되는 각 리전: 1,048,576	예	이 계정에서 보유할 수 있는 모든 Amazon FSx for NetApp ONTAP 파일 시스템의 최대 SSD 스토리지 용량(GiB 단위)입니다.
ONTAP 백업	지원되는 각 리전: 10,000	예	이 계정에서 보유할 수 있는 모든 Amazon FSx for NetApp ONTAP 파일 시스템에 대해 사용자가 시작한 최대 백업 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
ONTAP 파일 시스템	지원되는 각 리전: 100	예	이 계정에서 생성할 수 있는 Amazon FSx for NetApp ONTAP 파일 시스템의 최대 수입니다.
ONTAP 처리량 용량	지원되는 각 리전: 10,240	예	이 계정의 모든 Amazon FSx for NetApp ONTAP 파일 시스템에 허용된 총 처리량 용량(MBps)입니다.
OpenZFS SSD 스토리지 용량	us-east-1: 262,144 us-east-2: 262,144 us-west-2: 262,144 각각의 지원되는 다른 리전: 65,536	예	이 계정에서 모든 Amazon FSx for OpenZFS 파일 시스템에 대해 구성할 수 있는 SSD 스토리지 용량의 최대 용량(GiB 단위)입니다.
OpenZFS SSD 스토리지 용량(파일 시스템당)	지원되는 각 리전: 524,288개	예	Amazon FSx for OpenZFS 파일 시스템에 구성할 수 있는 최대 SSD 스토리지 용량(GiB)입니다.
OpenZFS 백업	지원되는 각 리전: 10,000	예	이 계정에서 보유할 수 있는 Amazon FSx for OpenZFS 파일 시스템에 대해 사용자가 시작한 최대 백업 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
OpenZFS 디스크 IOPS	지원되는 각 리전: 400,000	예	이 계정에 있는 모든 Amazon FSx for OpenZFS 파일 시스템에 허용된 총 디스크 IOPS 양입니다.
OpenZFS 파일 시스템	지원되는 각 리전: 100	예	이 계정에서 생성할 수 있는 Amazon FSx for OpenZFS 파일 시스템의 최대 수입니다.
OpenZFS 프로비저닝된 SSD 읽기 캐시 스토리지 용량	us-east-1: 262,144 us-east-2: 262,144 us-west-2: 262,144 각각의 지원되는 다른 리전: 65,536	예	이 계정에서 모든 Amazon FSx for OpenZFS 파일 시스템에 대해 구성할 수 있는 프로비저닝된 SSD 읽기 캐시 스토리지 용량의 최대 용량(GiB 단위)입니다.
OpenZFS 처리량 용량	지원되는 각 리전: 10,240	예	이 계정에 있는 모든 Amazon FSx for OpenZFS 파일 시스템에 허용된 총 처리량 용량(MBps)입니다.
윈도우 HDD 스토리지 용량	지원되는 각 리전: 524,288개	예	이 계정의 모든 Amazon FSx for Windows File Server 파일 시스템에 허용되는 최대 HDD 스토리지 용량(GiB 단위)입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
윈도우 SSD 스토리지 용량	지원되는 각 리전: 524,288개	예	이 계정에서 보유할 수 있는 모든 Amazon FSx for Windows File Server 파일 시스템의 최대 SSD 스토리지 용량(GiB 단위)입니다.
윈도우 백업	지원되는 각 리전: 500개	예	이 계정에서 보유할 수 있는 모든 Amazon FSx for Windows File Server 파일 시스템에 대한 사용자 시작 백업의 최대 수입니다.
Windows 파일 시스템	지원되는 각 리전: 100	예	이 계정에서 생성할 수 있는 Amazon FSx for Windows Server 파일 시스템의 최대 수입니다.
윈도우 처리량 용량	지원되는 각 리전: 10,240	예	이 계정의 모든 Amazon FSx for Windows 파일 시스템에 허용된 총 처리량 용량(Mbps)입니다.
윈도우 총 SSD IOPS	지원되는 각 리전: 500,000개	예	이 계정에서 보유할 수 있는 모든 Amazon FSx for Windows File Server 파일 시스템에 허용된 SSD IOPS의 총량입니다.

자세한 내용은 다음을 참조하세요.

- Amazon FSx for Lustre 사용 설명서의 FSx for Lustre 할당량

- FSx for ONTAP 사용 설명서의 FSx for ONTAP 할당량
- FSx for OpenZFS 사용 설명서의 FSx for OpenZFS 할당량
- Amazon FSx for Windows File Server 사용 설명서의 FSx for Windows 할당량

Amazon GameLift Servers 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

> **Note**
>
> 다음 서비스 엔드포인트 표에는 Amazon GameLift Servers 플릿 홈 리전으로 사용할 수 AWS 리전 있는가 나열되어 있습니다. 다중 위치 플릿, 원격 위치 및 로컬 영역을 포함한 Amazon GameLift Servers 기능의 리전 가용성에 대한 자세한 내용은 Amazon GameLift Servers 서비스 위치를 참조하세요.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	gamelift.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		gamelift.us-east-2.api.aws	HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	gamelift.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		gamelift.us-east-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	gamelift.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		gamelift.us-west-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(오리곤)	us-west-2	gamelift.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		gamelift.us-west-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	gamelift.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		gamelift.ap-south-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	gamelift.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		gamelift.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	gamelift.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		gamelift.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	gamelift.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		gamelift.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	gamelift.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		gamelift.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	gamelift.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		gamelift.ca-central-1.api.aws	HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	gamelift.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		gamelift.eu-central-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
유럽(아일랜드)	eu-west-1	gamelift.eu-west-1.amazonaws.com gamelift.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
유럽(런던)	eu-west-2	gamelift.eu-west-2.amazonaws.com gamelift.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	gamelift.sa-east-1.amazonaws.com gamelift.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

UDP 핑 비콘 엔드포인트

Amazon GameLift Servers UDP 핑 비콘을 사용하면 플레이어와 AWS 위치 간의 네트워크 지연 시간을 측정할 수 있습니다. 이러한 UDP 핑 비콘 엔드포인트를 사용하여 지연 시간 데이터를 수집한 후 플레이어에게 최상의 게임 경험을 제공하는 호스팅 위치를 정보에 입각하여 결정할 수 있습니다. 다음 표에는 Amazon GameLift Server가 지원하는 각 AWS 위치 및 로컬 영역에 사용할 수 있는 UDP ping 비컨 엔드포인트가 나열되어 있습니다.

위치별 UDP 핑 비콘

위치 이름	위치 코드	엔드포인트	프로토콜	IPv6 지원
북미				
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	gamelift-ping.us-east-1.api.aws:7770	UDP	예
미국 동부(오하이오)	us-east-2	gamelift-ping.us-east-2.api.aws:7770	UDP	예
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	gamelift-ping.us-west-1.api.aws:7770	UDP	예

위치 이름	위치 코드	엔드포인트	프로토콜	IPv6 지원
미국 서부(오리건)	us-west-2	gamelift-ping.us-west-2.api.aws:7770	UDP	예
캐나다(중부)	ca-central-1	gamelift-ping.ca-central-1.api.aws:7770	UDP	예
미국 로컬 영역				
미국 서부(로스앤젤레스)	us-west-2-lax-1	gamelift-ping-lax.us-west-2.api.aws:7770	UDP	예
미국 동부(시카고)	us-east-1-chi-1	gamelift-ping-chi.us-east-1.api.aws:7770	UDP	아니요
미국 동부(휴스턴)	us-east-1-iah-1	gamelift-ping-iah.us-east-1.api.aws:7770	UDP	아니요
미국 동부(댈러스)	us-east-1-dfw-1	gamelift-ping-dfw.us-east-1.api.aws:7770	UDP	아니요
미국 서부(덴버)	us-west-2-den-1	gamelift-ping-den.us-west-2.api.aws:7770	UDP	아니요
미국 동부(애틀랜타)	us-east-1-atl-1	gamelift-ping-atl.us-east-1.api.aws:7770	UDP	아니요
미국 서부(피닉스)	us-west-2-phx-1	gamelift-ping-phx.us-west-2.api.aws:7770	UDP	아니요
미국 동부(캔자스시티)	us-east-1-mci-1	gamelift-ping-mci.us-east-1.api.aws:7770	UDP	아니요
남미				
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	gamelift-ping.sa-east-1.api.aws:7770	UDP	예

위치 이름	위치 코드	엔드포인트	프로토콜	IPv6 지원
유럽				
유럽(아일랜드)	eu-west-1	gamelift-ping.eu-west-1.api.aws:7770	UDP	예
유럽(런던)	eu-west-2	gamelift-ping.eu-west-2.api.aws:7770	UDP	예
유럽(파리)	eu-west-3	gamelift-ping.eu-west-3.api.aws:7770	UDP	예
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	gamelift-ping.eu-central-1.api.aws:7770	UDP	예
유럽(밀라노)	eu-south-1	gamelift-ping.eu-south-1.api.aws:7770	UDP	예
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	gamelift-ping.eu-north-1.api.aws:7770	UDP	예
아시아 태평양				
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	gamelift-ping.ap-southeast-5.api.aws:7770	UDP	예
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	gamelift-ping.ap-south-1.api.aws:7770	UDP	예
Asia Pacific (Hong Kong)	ap-east-1	gamelift-ping.ap-east-1.api.aws:7770	UDP	예
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	gamelift-ping.ap-southeast-7.api.aws:7770	UDP	예
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	gamelift-ping.ap-northeast-3.api.aws:7770	UDP	예

위치 이름	위치 코드	엔드포인트	프로토콜	IPv6 지원
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	gamelift-ping.ap-northeast-2.api.aws:7770	UDP	예
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	gamelift-ping.ap-southeast-1.api.aws:7770	UDP	예
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	gamelift-ping.ap-southeast-2.api.aws:7770	UDP	예
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	gamelift-ping.ap-northeast-1.api.aws:7770	UDP	예
중동				
중동(바레인)	me-south-1	gamelift-ping.me-south-1.api.aws:7770	UDP	예
아프리카				
Africa (Cape Town)	af-south-1	gamelift-ping.af-south-1.api.aws:7770	UDP	예
아프리카(라고스)	af-south-1-los-1	gamelift-ping-los.af-south-1.api.aws:7770	UDP	아니요

Service quotas

이름	기본값	조정 가능	설명
리전당 에일리어스	지원되는 각 리전: 100개	예	리전당 허용되는 최대 에일리어스 수

이름	기본값	조정 가능	설명
리전당 모든 플릿	지원되는 각 지역: 30개	예	리전당 허용되는 Anywhere 플릿 최대 수(상태 불문)
용량 구축	지원되는 각 리전: 100기가바이트	아니요	업로드된 모든 게임 빌드에 사용할 수 있는 최대 용량(기가바이트)을 리전당 합산한 값 저장 공간을 확보하려면 필요에 따라 사용하지 않는 빌드를 삭제하세요.
리전당 빌드	지원되는 각 리전: 1,000	예	리전당 허용되는 최대 게임 서버 빌드 수(상태 불문)
애니웨어 플릿당 컴퓨팅	지원되는 각 리전: 100	예	Anywhere 플릿당 허용되는 등록된 컴퓨팅 리소스의 최대 수
리전당 사용자 정의 위치	지원되는 각 리전: 20	예	리전당 허용되는 최대 사용자 정의 위치 수
리전당 게임 서버	지원되는 각 리전: 20	예	리전당 허용되는 게임 서버 그룹의 최대 수
게임 서버 그룹당 게임 서버	지원되는 각 리전: 1,000	예	게임 서버 그룹당 허용되는 최대 게임 서버 수

이름	기본값	조정 가능	설명
게임 세션 로그 파일 크기	지원되는 각 리전: 200MB	아니요	게임 세션 종료 시 Amazon GameLift Servers에 업로드되는 게임 세션 로그에 허용되는 최대 파일 크기(MB)입니다.
리전당 게임 세션 대기열	지원되는 각 리전: 100	예	리전당 허용되는 게임 세션 대기열의 최대 수
문자열당 키-값 쌍으로 맵 매치메이킹 플레이어 속성을 두 배로 늘리기 위한 문자열	지원되는 각 리전: 10	아니요	더블 맵(SDM) 매치메이킹 플레이어 속성의 문자열 내 최대 키-값 쌍 수
리전당 플릿 내 위치	지원되는 각 리전: 10개	예	리전당 플릿에서 허용되는 최대 위치 수(상태 불문)
관리형 EC2 플릿 EBS 볼륨	지원되는 각 리전: 50기가바이트	예	관리형 EC2 플릿 인스턴스에 프로비저닝된 EBS 볼륨 용량(GB)
리전당 관리형 EC2 플릿	지원되는 각 리전: 20개	예	리전당 허용되는 관리형 EC2 플릿 최대 수(상태 불문)
리전당 매치메이킹 구성	지원되는 각 리전: 300개	예	리전당 허용되는 최대 매치메이킹 구성 수
리전당 매치메이킹 규칙 세트	지원되는 각 리전: 1,000	예	리전당 허용되는 최대 매치메이킹 규칙 세트 수
플릿 구성당 크리에이터당 최대 새 게임 세션 수	지원되는 각 리전: 10	예	플릿 리소스 정책 구성에서 허용되는 크리에이터당 최대 새 게임 세션 수

이름	기본값	조정 가능	설명
플릿 구성당 최대 정책 기간(분)	지원되는 각 리전: 60개	예	플릿 리소스 정책 구성에 허용되는 최대 기간(분)
매치메이킹 플레이어당 플레이어 속성	지원되는 각 리전: 10	아니요	매치메이킹 티켓에 있는 각 플레이어의 최대 플레이어 속성 수
플레이어 세션 타임아웃	지원되는 각 리전: 60초	예	예약된 플레이어 세션이 유효한 플레이어 연결이 완료될 때까지 제한 시간이 초과되는 최대 시간(초)
게임 세션당 플레이어 세션	지원되는 각 리전: 200개	아니요	세션에 참여할 수 있는 최대 플레이어 수
매치메이킹 티켓당 플레이어 수	지원되는 각 리전: 10	아니요	매치메이킹 티켓에 포함될 수 있는 최대 플레이어 수
게임 세션 대기열당 대기열 목적지	지원되는 각 리전: 10	예	게임 세션 대기열당 허용되는 최대 대기열 대상 수
스크립트 용량	지원되는 각 리전: 100기가바이트	아니요	업로드된 모든 스크립트에 사용할 수 있는 최대 용량(기가바이트)을 리전당 합산한 값 저장 공간을 확보하려면 필요에 따라 사용하지 않는 빌드를 삭제하세요.
리전당 스크립트	지원되는 각 리전: 1,000	예	리전당 허용되는 게임 서버 스크립트의 최대 수

이름	기본값	조정 가능	설명
인스턴스당 서버 프로세스(Server SDK v3 이상)	지원되는 각 리전: 50	아니요	Amazon GameLift Servers 버전 3 이상의 Server SDK를 사용할 때 단일 인스턴스에서 실행할 수 있는 최대 동시 서버 프로세스 수입니다.
문자열당 문자열은 매치메이킹 플레이어 속성을 나열합니다.	지원되는 각 리전: 100	아니요	문자열 목록(SL) 매치메이킹 플레이어 속성의 최대 문자열 수

Amazon GameLift Streams 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

> **Note**
>
> 다음 서비스 엔드포인트 표에는 Amazon GameLift Streams 기본 위치로 사용할 수 AWS 리전 있는가 나열되어 있습니다. 추가 리전은 원격 위치로 사용할 수 있습니다. 다중 위치 스트림 그룹 및 원격 위치를 포함한 Amazon GameLift Streams 기능의 리전 가용성에 대한 자세한 내용은 Amazon GameLift Streams 개발자 안내서의 리전, 할당량 및 제한을 참조하세요.

서비스 엔드포인트

Amazon GameLift Streams는 듀얼 스택 서비스 엔드포인트를 지원하므로 클라이언트와 리소스가 IPv6 또는 IPv4를 사용하여 서비스와 상호 작용할 수 있습니다.

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(오하이오)	us-east-2	gameliftstreams.us-east-2.api.aws	HTTPS	
미국 서부(오리곤)	us-west-2	gameliftstreams.us-west-2.api.aws	HTTPS	
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	gameliftstreams.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	gameliftstreams.eu-central-1.api.aws	HTTPS	

Service Quotas

다음 표에서 GPU 할당량은 기본적으로 모두 0입니다. 그러나 계정에 적용된 할당량은 다를 수 있습니다. 확인하려면에 로그인 AWS Management Console 하고 Service Quotas 콘솔을 Amazon GameLift Streams로 엽니다. 그러면 적용된 계정 수준 할당량 값 열에서 현재 할당량을 검토할 수 있습니다. Service Quotas 콘솔을 사용하여 할당량 증가를 요청할 수도 있습니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
애플리케이션 크기(GiB)	지원되는 각 리전: 100	예	이 계정에서 애플리케이션의 최대 총 크기(GiB)입니다. 참고로 기비바이트

이름	기본값	조정 가능	설명
			(GiB)는 1024*1024*1024 바이트입니다.
애플리케이션	지원되는 각 리전: 20개	예	AWS 리전별로이 계정에서 생성할 수 있는 최대 애플리케이션 수입니다.
애플리케이션당 파일	지원되는 각 리전: 30,000	예	이 계정에서 애플리케이션별로 사용할 수 있는 최대 파일 수입니다.
Gen4n GPU, ap-northeast-1	지원되는 각 리전: 0	예	이 계정의 모든 스트림 그룹에 걸쳐 ap-northeast-1 위치에서 스트리밍하도록 구성할 수 있는 최대 Gen4n GPUs. "Gen4n_high"와 같은 다중 테넌트 스트림 클래스는 GPU당 둘 이상의 세션 스트리밍을 지원합니다.
Gen4n GPUs, ap-northeast-2	지원되는 각 리전: 0	예	이 계정의 모든 스트림 그룹에 걸쳐 ap-northeast-2 위치에서 스트리밍하도록 구성할 수 있는 최대 Gen4n GPUs. "Gen4n_high"와 같은 다중 테넌트 스트림 클래스는 GPU당 둘 이상의 세션 스트리밍을 지원합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Gen4n GPUs, ap-south-1	지원되는 각 리전: 0	예	이 계정의 모든 스트림 그룹에 걸쳐 ap-south-1 위치에서 스트리밍하도록 구성할 수 있는 최대 Gen4n GPUs. "Gen4n_high"와 같은 다중 테넌트 스트림 클래스는 GPU당 둘 이상의 세션 스트리밍을 지원합니다.
Gen4n GPUs, ap-southeast-2	지원되는 각 리전: 0	예	이 계정의 모든 스트림 그룹에 걸쳐 ap-southeast-2 위치에서 스트리밍하도록 구성할 수 있는 최대 Gen4n GPUs. "Gen4n_high"와 같은 다중 테넌트 스트림 클래스는 GPU당 둘 이상의 세션 스트리밍을 지원합니다.
Gen4n GPU, eu-central-1	지원되는 각 리전: 0	예	이 계정의 모든 스트림 그룹에 걸쳐 eu-central-1 위치에서 스트리밍하도록 구성할 수 있는 최대 Gen4n GPUs. "Gen4n_high"와 같은 다중 테넌트 스트림 클래스는 GPU당 둘 이상의 세션 스트리밍을 지원합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Gen4n GPUs, eu-north-1	지원되는 각 리전: 0	예	이 계정의 모든 스트림 그룹에 걸쳐 eu-north-1 위치에서 스트리밍하도록 구성할 수 있는 최대 Gen4n GPUs. "Gen4n_high"와 같은 다중 테넌트 스트림 클래스는 GPU당 둘 이상의 세션 스트리밍을 지원합니다.
Gen4n GPU, eu-west-1	지원되는 각 리전: 0	예	이 계정의 모든 스트림 그룹에 걸쳐 eu-west-1 위치에서 스트리밍하도록 구성할 수 있는 최대 Gen4n GPUs. "Gen4n_high"와 같은 다중 테넌트 스트림 클래스는 GPU당 둘 이상의 세션 스트리밍을 지원합니다.
Gen4n GPUs, eu-west-2	지원되는 각 리전: 0	예	이 계정의 모든 스트림 그룹에 걸쳐 eu-west-2 위치에서 스트리밍하도록 구성할 수 있는 최대 Gen4n GPUs. "Gen4n_high"와 같은 다중 테넌트 스트림 클래스는 GPU당 둘 이상의 세션 스트리밍을 지원합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Gen4n GPUs, sa-east-1	지원되는 각 리전: 0	예	이 계정의 모든 스트림 그룹에 걸쳐 sa-east-1 위치에서 스트리밍하도록 구성할 수 있는 최대 Gen4n GPUs. "Gen4n_high"와 같은 다중 테넌트 스트림 클래스는 GPU당 둘 이상의 세션 스트리밍을 지원합니다.
Gen4n GPU, us-east-1	지원되는 각 리전: 0	예	이 계정의 모든 스트림 그룹에서 us-east-1 위치에서 스트리밍하도록 구성할 수 있는 최대 Gen4n GPUs. "Gen4n_high"와 같은 다중 테넌트 스트림 클래스는 GPU당 둘 이상의 세션 스트리밍을 지원합니다.
Gen4n GPU, us-east-2	지원되는 각 리전: 0	예	이 계정의 모든 스트림 그룹에서 us-east-2 위치에서 스트리밍하도록 구성할 수 있는 최대 Gen4n GPUs. "Gen4n_high"와 같은 다중 테넌트 스트림 클래스는 GPU당 둘 이상의 세션 스트리밍을 지원합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Gen4n GPU, us-west-2	지원되는 각 리전: 0	예	이 계정의 모든 스트림 그룹에서 us-west-2 위치에서 스트리밍하도록 구성할 수 있는 최대 Gen4n GPUs. "Gen4n_high"와 같은 다중 테넌트 스트림 클래스는 GPU당 둘 이상의 세션 스트리밍을 지원합니다.
Gen5n GPU, ap-northeast-1	지원되는 각 리전: 0	예	이 계정의 모든 스트림 그룹에 걸쳐 ap-northeast-1 위치에서 스트리밍하도록 구성할 수 있는 최대 Gen5n GPUs. "Gen5n_high"와 같은 다중 테넌트 스트림 클래스는 GPU당 둘 이상의 세션 스트리밍을 지원합니다.
Gen5n GPUs, ap-northeast-2	지원되는 각 리전: 0	예	이 계정의 모든 스트림 그룹에 걸쳐 ap-northeast-2 위치에서 스트리밍하도록 구성할 수 있는 최대 Gen5n GPUs. "Gen5n_high"와 같은 다중 테넌트 스트림 클래스는 GPU당 둘 이상의 세션 스트리밍을 지원합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Gen5n GPUs, ap-south-1	지원되는 각 리전: 0	예	이 계정의 모든 스트림 그룹에 걸쳐 ap-south-1 위치에서 스트리밍하도록 구성할 수 있는 최대 Gen5n GPUs. "Gen5n_high"와 같은 다중 테넌트 스트림 클래스는 GPU당 둘 이상의 세션 스트리밍을 지원합니다.
Gen5n GPUs, ap-southeast-2	지원되는 각 리전: 0	예	이 계정의 모든 스트림 그룹에 걸쳐 ap-southeast-2 위치에서 스트리밍하도록 구성할 수 있는 최대 Gen5n GPUs. "Gen5n_high"와 같은 다중 테넌트 스트림 클래스는 GPU당 둘 이상의 세션 스트리밍을 지원합니다.
Gen5n GPU, eu-central-1	지원되는 각 리전: 0	예	이 계정의 모든 스트림 그룹에 걸쳐 eu-central-1 위치에서 스트리밍하도록 구성할 수 있는 최대 Gen5n GPUs. "Gen5n_high"와 같은 다중 테넌트 스트림 클래스는 GPU당 둘 이상의 세션 스트리밍을 지원합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Gen5n GPUs, eu-north-1	지원되는 각 리전: 0	예	이 계정의 모든 스트림 그룹에 걸쳐 eu-north-1 위치에서 스트리밍하도록 구성할 수 있는 최대 Gen5n GPUs. "Gen5n_high"와 같은 다중 테넌트 스트림 클래스는 GPU당 둘 이상의 세션 스트리밍을 지원합니다.
Gen5n GPU, eu-west-1	지원되는 각 리전: 0	예	이 계정의 모든 스트림 그룹에 걸쳐 eu-west-1 위치에서 스트리밍하도록 구성할 수 있는 최대 Gen5n GPUs. "Gen5n_high"와 같은 다중 테넌트 스트림 클래스는 GPU당 둘 이상의 세션 스트리밍을 지원합니다.
Gen5n GPUs, eu-west-2	지원되는 각 리전: 0	예	이 계정의 모든 스트림 그룹에 걸쳐 eu-west-2 위치에서 스트리밍하도록 구성할 수 있는 최대 Gen5n GPUs. "Gen5n_high"와 같은 다중 테넌트 스트림 클래스는 GPU당 둘 이상의 세션 스트리밍을 지원합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Gen5n GPUs, sa-east-1	지원되는 각 리전: 0	예	이 계정의 모든 스트림 그룹에 걸쳐 sa-east-1 위치에서 스트리밍하도록 구성할 수 있는 최대 Gen5n GPUs. "Gen5n_high"와 같은 다중 테넌트 스트림 클래스는 GPU당 둘 이상의 세션 스트리밍을 지원합니다.
Gen5n GPU, us-east-1	지원되는 각 리전: 0	예	이 계정의 모든 스트림 그룹에서 us-east-1 위치에서 스트리밍하도록 구성할 수 있는 최대 Gen5n GPUs. "Gen5n_high"와 같은 다중 테넌트 스트림 클래스는 GPU당 둘 이상의 세션 스트리밍을 지원합니다.
Gen5n GPU, us-east-2	지원되는 각 리전: 0	예	이 계정의 모든 스트림 그룹에서 us-east-2 위치에서 스트리밍하도록 구성할 수 있는 최대 Gen5n GPUs. "Gen5n_high"와 같은 다중 테넌트 스트림 클래스는 GPU당 둘 이상의 세션 스트리밍을 지원합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Gen5n GPU, us-west-2	지원되는 각 리전: 0	예	이 계정의 모든 스트림 그룹에서 us-west-2 위치에서 스트리밍하도록 구성할 수 있는 최대 Gen5n GPUs. "Gen5n_high"와 같은 다중 테넌트 스트림 클래스는 GPU당 둘 이상의 세션 스트리밍을 지원합니다.
Gen6e GPUs, ap-northeast-1	지원되는 각 리전: 0	예	이 계정의 모든 스트림 그룹에 걸쳐 ap-northeast-1 위치에서 스트리밍하도록 구성할 수 있는 최대 Gen6e GPUs. "Gen6e_high"와 같은 다중 테넌트 스트림 클래스는 GPU당 둘 이상의 세션 스트리밍을 지원합니다.
Gen6e GPUs, ap-northeast-2	지원되는 각 리전: 0	예	이 계정의 모든 스트림 그룹에 걸쳐 ap-northeast-2 위치에서 스트리밍하도록 구성할 수 있는 최대 Gen6e GPUs. "Gen6e_high"와 같은 다중 테넌트 스트림 클래스는 GPU당 둘 이상의 세션 스트리밍을 지원합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Gen6e GPUs, eu-central-1	지원되는 각 리전: 0	예	이 계정의 모든 스트림 그룹에 걸쳐 eu-central-1 위치에서 스트리밍하도록 구성할 수 있는 최대 Gen6e GPUs. "Gen6e_high"와 같은 다중 테넌트 스트림 클래스는 GPU당 둘 이상의 세션 스트리밍을 지원합니다.
Gen6e GPUs, eu-north-1	지원되는 각 리전: 0	예	이 계정의 모든 스트림 그룹에 걸쳐 eu-north-1 위치에서 스트리밍하도록 구성할 수 있는 최대 Gen6e GPUs. "Gen6e_high"와 같은 다중 테넌트 스트림 클래스는 GPU당 둘 이상의 세션 스트리밍을 지원합니다.
Gen6e GPUs, us-east-1	지원되는 각 리전: 0	예	이 계정의 모든 스트림 그룹에서 us-east-1 위치에서 스트리밍하도록 구성할 수 있는 최대 Gen6e GPUs. "Gen6e_high"와 같은 다중 테넌트 스트림 클래스는 GPU당 둘 이상의 세션 스트리밍을 지원합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Gen6e GPUs, us-east-2	지원되는 각 리전: 0	예	이 계정의 모든 스트림 그룹에서 us-east-2 위치에서 스트리밍하도록 구성할 수 있는 최대 Gen6e GPUs. "Gen6e_high"와 같은 다중 테넌트 스트림 클래스는 GPU당 둘 이상의 세션 스트리밍을 지원합니다.
Gen6e GPUs, us-west-2	지원되는 각 리전: 0	예	이 계정의 모든 스트림 그룹에서 us-west-2 위치에서 스트리밍하도록 구성할 수 있는 최대 Gen6e GPUs. "Gen6e_high"와 같은 다중 테넌트 스트림 클래스는 GPU당 둘 이상의 세션 스트리밍을 지원합니다.
Gen6n GPUs, ap-northeast-1	지원되는 각 리전: 0	예	이 계정의 모든 스트림 그룹에 걸쳐 ap-northeast-1 위치에서 스트리밍하도록 구성할 수 있는 최대 Gen6n GPUs. "Gen6n_high"와 같은 다중 테넌트 스트림 클래스는 GPU당 둘 이상의 세션 스트리밍을 지원합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Gen6n GPUs, ap-northeast-2	지원되는 각 리전: 0	예	이 계정의 모든 스트림 그룹에 걸쳐 ap-northeast-2 위치에서 스트리밍하도록 구성할 수 있는 최대 Gen6n GPUs. "Gen6n_high"와 같은 다중 테넌트 스트림 클래스는 GPU당 둘 이상의 세션 스트리밍을 지원합니다.
Gen6n GPUs, ap-south-1	지원되는 각 리전: 0	예	이 계정의 모든 스트림 그룹에 걸쳐 ap-south-1 위치에서 스트리밍하도록 구성할 수 있는 최대 Gen6n GPUs. "Gen6n_high"와 같은 다중 테넌트 스트림 클래스는 GPU당 둘 이상의 세션 스트리밍을 지원합니다.
Gen6n GPUs, ap-southeast-2	지원되는 각 리전: 0	예	이 계정의 모든 스트림 그룹에 걸쳐 ap-southeast-2 위치에서 스트리밍하도록 구성할 수 있는 최대 Gen6n GPUs. "Gen6n_high"와 같은 다중 테넌트 스트림 클래스는 GPU당 둘 이상의 세션 스트리밍을 지원합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Gen6n GPUs, eu-central-1	지원되는 각 리전: 0	예	이 계정의 모든 스트림 그룹에 걸쳐 eu-central-1 위치에서 스트리밍하도록 구성할 수 있는 최대 Gen6n GPUs. "Gen6n_high"와 같은 다중 테넌트 스트림 클래스는 GPU당 둘 이상의 세션 스트리밍을 지원합니다.
Gen6n GPUs, eu-north-1	지원되는 각 리전: 0	예	이 계정의 모든 스트림 그룹에 걸쳐 eu-north-1 위치에서 스트리밍하도록 구성할 수 있는 최대 Gen6n GPUs. "Gen6n_high"와 같은 다중 테넌트 스트림 클래스는 GPU당 둘 이상의 세션 스트리밍을 지원합니다.
Gen6n GPUs, eu-west-2	지원되는 각 리전: 0	예	이 계정의 모든 스트림 그룹에 걸쳐 eu-west-2 위치에서 스트리밍하도록 구성할 수 있는 최대 Gen6n GPUs. "Gen6n_high"와 같은 다중 테넌트 스트림 클래스는 GPU당 둘 이상의 세션 스트리밍을 지원합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Gen6n GPUs, sa-east-1	지원되는 각 리전: 0	예	이 계정의 모든 스트림 그룹에 걸쳐 sa-east-1 위치에서 스트리밍하도록 구성할 수 있는 최대 Gen6n GPUs. "Gen6n_high"와 같은 다중 테넌트 스트림 클래스는 GPU당 둘 이상의 세션 스트리밍을 지원합니다.
Gen6n GPUs, us-east-1	지원되는 각 리전: 0	예	이 계정의 모든 스트림 그룹에서 us-east-1 위치에서 스트리밍하도록 구성할 수 있는 최대 Gen6n GPUs. "Gen6n_high"와 같은 다중 테넌트 스트림 클래스는 GPU당 둘 이상의 세션 스트리밍을 지원합니다.
Gen6n GPUs, us-east-2	지원되는 각 리전: 0	예	이 계정의 모든 스트림 그룹에서 us-east-2 위치에서 스트리밍하도록 구성할 수 있는 최대 Gen6n GPUs. "Gen6n_high"와 같은 다중 테넌트 스트림 클래스는 GPU당 둘 이상의 세션 스트리밍을 지원합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Gen6n GPUs, us-west-2	지원되는 각 리전: 0	예	이 계정의 모든 스트림 그룹에서 us-west-2 위치에서 스트리밍하도록 구성할 수 있는 최대 Gen6n GPUs. "Gen6n_high"와 같은 다중 테넌트 스트림 클래스는 GPU당 둘 이상의 세션 스트리밍을 지원합니다.
스트림 그룹	지원되는 각 리전: 5개	예	AWS 리전별로이 계정에서 생성할 수 있는 최대 스트림 그룹 수입니다. 스트림 그룹은 애플리케이션을 최종 사용자에게 스트리밍하는 컴퓨팅 리소스 모음입니다.

AWS Global Accelerator 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하려면 endpoint. AWS services를 사용합니다.이 서비스는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service 엔드포인트(글로벌)

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	Amazon Route 53 호스팅 영역 ID*
미국 서부(오레곤) 리전	us-west-2	globalaccelerator.amazonaws.com	HTTPS	Z2BJ6XQ5FK7U4H
미국 서부(오레곤) 리전	us-west-2	globalaccelerator-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	Z018824593QZ67JH632G

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
계정당 교차 AWS 계정 연결	지원되는 각 리전: 10개	예	각 계정의 최대 교차 AWS 계정 연결 수입니다.
AWS 계정당 사용자 지정 라우팅 액셀러레이터	지원되는 각 리전: 10개	예	각 AWS 계정의 최대 사용자 지정 라우팅 액셀러레이터 수입니다.
액셀러레이터당 엔드포인트 그룹 수	지원되는 각 리전: 42	아니요	액셀러레이터당 최대 엔드포인트 그룹 수.
교차 계정 연결당 엔드포인트 리소스	지원되는 각 리전: 500개	아니요	교차 계정 연결당 최대 엔드포인트 리소스 수.

이름	기본값	조정 가능	설명
엔드포인트 그룹당 엔드포인트 - Application Load Balancers	지원되는 각 리전: 10	아니요	ALB 엔드포인트만 포함된 엔드포인트 그룹에 있는 Application Load Balancer의 최대 수.
엔드포인트 그룹당 엔드포인트 - EC2 인스턴스	지원되는 각 리전: 10	예	EC2 인스턴스 엔드포인트만 포함하는 엔드포인트 그룹의 EC2 인스턴스 최댓값.
엔드포인트 그룹당 엔드포인트 - 엘라스틱 IP 주소	지원되는 각 리전: 10	예	엘라스틱 IP 주소 엔드포인트만 포함하는 엔드포인트 그룹의 최대 엘라스틱 IP 주소 수.
엔드포인트 그룹당 엔드포인트 - Network Load Balancers	지원되는 각 리전: 10	예	NLB 엔드포인트만 포함된 엔드포인트 그룹에 있는 Network Load Balancer의 최대 수.
엔드포인트 그룹당 엔드포인트 - VPC 서브넷	지원되는 각 리전: 10	예	서브넷 엔드포인트만 포함하는 엔드포인트 그룹의 최대 VPC 서브넷 수.
엔드포인트 그룹당 엔드포인트 - 엔드포인트 유형이 두 개 이상	지원되는 각 리전: 10	아니요	두 개 이상의 엔드포인트 유형을 포함하는 엔드포인트 그룹 내 최대 엔드포인트 수.
액셀러레이터당 리스너	지원되는 각 리전: 10	예	각 액셀러레이터당 최대 리스너 수.

이름	기본값	조정 가능	설명
엔드포인트 그룹별 포트 오버라이드	지원되는 각 리전: 10	예	각 엔드포인트 그룹의 최대 포트 오버라이드 수.
리스너별 포트 범위	지원되는 각 리전: 10	아니요	각 리스너의 포트 범위 최댓값.
교차 계정 연결당 보안 주체	지원되는 각 리전: 10	예	교차 계정 연결당 최대 보안 주체 수.
AWS 계정당 표준 액셀러레이터	지원되는 각 리전: 20개	예	각 AWS 계정의 최대 표준 액셀러레이터 수입니다.
액셀러레이터당 태그 수	지원되는 각 리전: 50개	아니요	각 액셀러레이터당 최대 태그 수.

AWS Global Networks for Transit Gateways 할당량(Network Manager)

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
미국 서부(오리곤)	us-west-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아프리카(케이프타운)	af-south-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(뉴질랜드)	ap-southeast-6	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(타이베이)	ap-east-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(밀라노)	eu-south-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS
유럽(스페인)	eu-south-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(취리히)	eu-central-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS
멕시코(중부)	mx-central-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS
중동(바레인)	me-south-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
중동 (UAE)	me-central-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	networkmanager.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	networkmanager.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		networkmanager.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Service Quotas

할당량 목록에 대해서는 AWS 트랜짓 게이트웨이를 위한 글로벌 네트워크 사용 설명서의 트랜짓 게이트웨이 AWS 글로벌 네트워크 할당량을 참조하세요.

AWS Glue 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드

포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	glue.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		glue-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		glue-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		glue.us-east-2.api.aws	HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	glue.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		glue-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue.us-east-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	glue.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		glue-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue.us-west-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(오리곤)	us-west-2	glue.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		glue-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		glue-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
		glue.us-west-2.api.aws	HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	glue.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue.af-south-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	glue.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue.ap-east-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	glue.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		glue.ap-south-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	glue.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		glue.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	glue.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		glue.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	glue.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		glue.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	glue.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue.ap-south-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(뉴질랜드)	ap-southeast-6	glue.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
		glue.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	glue.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		glue.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	glue.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		glue.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	glue.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	glue.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		glue.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(타이베이)	ap-east-2	glue.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		glue.ap-east-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	glue.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		glue.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	glue.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	glue.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		glue-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue.ca-central-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	glue.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		glue-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue.ca-west-1.api.aws	HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	glue.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue.eu-central-1.api.aws	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	glue.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue.eu-west-1.api.aws	HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	glue.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		glue.eu-west-2.api.aws	HTTPS
유럽(밀라노)	eu-south-1	glue.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue.eu-south-1.api.aws	HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	glue.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		glue.eu-west-3.api.aws	HTTPS
유럽(스페인)	eu-south-2	glue.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		glue.eu-south-2.api.aws	HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	glue.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue.eu-north-1.api.aws	HTTPS
유럽(취리히)	eu-central-2	glue.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		glue.eu-central-2.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	glue.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue.il-central-1.api.aws	HTTPS
멕시코(중부)	mx-central-1	glue.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue.mx-central-1.api.aws	HTTPS
중동(바레인)	me-south-1	glue.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue.me-south-1.api.aws	HTTPS
중동(UAE)	me-central-1	glue.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue.me-central-1.api.aws	HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	glue.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	glue.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		glue-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	glue.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		glue-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
Ray 작업자 인스턴스의 동시 컴퓨팅 용량(계정당 M-DPU).	지원되는 각 리전: 50	아니요	이 계정의 Ray 작업 또는 대화형 세션에서 동시에 사용할 수 있는 최대 데이터 처리 장치 수입니다. Ray Worker 인스턴스 유형에서 제공하는 용량은 메모리 최적화 데이터 처리 장치 단위(M-DPU)로 측정됩니다.
변환당 동시 기계 학습 작업 실행	지원되는 각 리전: 3	예	이 계정에 대한 기계 학습 변환당 최대 동시 작업 실행 수입니다.
레이블 파일 크기	지원되는 각 리전: 10메가바이트	예	가져올 수 있는 개별 레이블 파일의 최대 파일 크기입니다.
개발 엔드포인트당 최대 DPU	지원되는 각 지역: 50	예	개발 엔드포인트의 최대 DPU 수입니다.
계정당 최대 동시 데이터 품질 규칙 세트 평가 실행 횟수	지원되는 각 지역: 50	예	계정에서 동시 데이터 품질 규칙 세트 평가를 실행할 수 있는 최대 횟수입니다.
계정당 최대 동시 데이터 품질 규칙 세트 권장 실행 횟수	지원되는 각 리전: 25개	예	계정에서 실행되는 동시 데이터 품질 규칙 세트 권장 사항의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
계정당 최대 동시 작업 실행	지원되는 각 리전: 2,000	예	계정당 최대 동시 실행 작업 수입니다.
작업당 최대 동시 작업 실행	지원되는 각 리전: 4,000	예	작업의 최대 동시 작업 실행 횟수입니다.
계정당 최대 동시 관찰성 생성 실행	지원되는 각 리전: 10개	예	동시 관찰성 생성 실행의 최대 수입니다.
계정당 최대 연결 수	지원되는 각 리전: 1,000개	예	계정의 최대 연결 수입니다.
계정당 최대 데이터 품질 규칙 세트	지원되는 각 리전: 1,000,000	예	계정당 최대 데이터 품질 규칙 세트 수입니다.
계정당 최대 데이터베이스 수	지원되는 각 리전: 10,000개	예	계정에 있는 데이터베이스의 최대 수입니다.
카탈로그당 최대 데이터베이스 수	지원되는 각 리전: 10,000개	예	카탈로그당 최대 데이터베이스 수입니다.
계정당 최대 개발 엔드포인트	지원되는 각 리전: 25개	예	계정 내 개발 엔드포인트의 최대 수입니다.
계정당 최대 기능	지원되는 각 리전: 100	예	계정의 최대 함수 수입니다.
데이터베이스당 최대 함수	지원되는 각 리전: 100	예	데이터베이스당 최대 함수 수입니다.
계정당 최대 작업 수	지원되는 각 리전: 2,000	예	계정당 최대 작업 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
트리거당 최대 작업 수	지원되는 각 지역: 50	예	트리거가 시작할 수 있는 최대 작업 수입니다.
계정당 최대 파티션 수	지원되는 각 리전: 20,000,000	예	계정의 최대 파티션 수입니다.
테이블당 최대 파티션 수	지원되는 각 리전: 10,000,000	예	테이블당 최대 파티션 수입니다.
계정당 최대 보안 구성	지원되는 각 리전: 250개	예	계정의 최대 보안 구성 수입니다.
계정당 데이터 처리 장치(DPU)로 소비되는 최대 예비 컴퓨팅 용량입니다.	지원되는 각 리전: 4,000	예	계정에서 동시에 사용할 수 있는 데이터 처리 장치(DPU)의 최대 예비 컴퓨팅 용량입니다.
계정당 최대 테이블 버전	지원되는 각 리전: 1,000,000	예	계정의 최대 테이블 버전 수입니다.
테이블당 최대 테이블 버전	지원되는 각 리전: 100,000	예	테이블당 최대 테이블 버전 수입니다.
계정당 최대 테이블 수	지원되는 각 리전: 1,000,000	예	계정의 최대 테이블 수입니다.
데이터베이스당 최대 테이블	지원되는 각 리전: 200,000개	예	데이터베이스당 최대 테이블 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
계정당 최대 작업 DPU	us-east-1: 1,000 us-east-2: 1,000 us-west-2: 1,000 ap-northeast-1: 1,000 ap-southeast-2: 1,000 eu-west-1: 1,000 각각의 지원되는 다른 리전: 500	예	계정에서 동시에 사용할 수 있는 데이터 처리 장치(DPU)의 최대 컴퓨팅 용량입니다.
계정당 최대 트리거 수	지원되는 각 리전: 1,000개	예	계정의 최대 트리거 수입니다.
계정당 허용되는 최대 인플라이트 완료 요청 수	지원되는 각 리전: 10개	예	계정당 허용되는 최대 인플라이트 완료 요청 수입니다.
대기 중인 작업 실행의 최대 수	지원되는 각 리전: 1,000	예	오케스트레이션: 대기 중인 작업 실행의 최대 수
스키마 레지스트리 수.	지원되는 각 리전: 100	아니요	이 계정의 AWS 리전당 최대 스키마 레지스트리 수입니다.
스키마 버전 수.	지원되는 각 리전: 10,000개	아니요	이 계정의 AWS 리전당 최대 스키마 버전 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
계정당 동시에 실행되는 열 통계 작업 수	지원되는 각 지역: 50	예	계정에서 동시에 실행되는 열 통계 작업의 최대 수입니다.
연결 유형 수	지원되는 각 리전: 1,000	예	이 계정의 AWS 리전당 최대 연결 유형 수입니다.
계정당 크롤러 수	지원되는 각 리전: 1,000개	예	계정의 최대 크롤러 수입니다.
계정당 동시에 실행 중인 크롤러 수	지원되는 각 리전: 150	예	계정에서 동시에 실행되는 크롤러의 최대 수입니다.
통합 수	지원되는 각 리전: 40	예	이 계정의 AWS 리전당 최대 통합 수입니다.
기계 학습 변환 수	지원되는 각 리전: 100	예	이 계정에 대한 기계 학습 변환의 최대 수입니다.
스키마 버전당 메타데이터 키 값 페어 수입니다.	지원되는 각 리전: 10	아니요	스키마 버전당 최대 스키마 버전 메타데이터 키 값 페어 수입니다.
워크플로 수	지원되는 각 리전: 1,000	예	계정의 최대 워크플로우 수입니다.
구체화된 동시 보기 새로 고침 작업 실행의 최대 수입니다.	지원되는 각 지역: 50	예	구체화된 동시 보기 새로 고침 작업 실행의 최대 수입니다.
계정당 변환에 대한 총 동시 기계 학습 작업 실행 수입니다	지원되는 각 지역: 30개	예	이 계정의 기계 학습 변환을 위해 실행되는 총 동시 기계 학습 변환 작업 수입니다.

자세한 내용은AWS GovCloud (US) 사용 설명서의 AWS Glue를 참조하세요.

AWS Glue DataBrew 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	databrew.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		databrew-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	databrew.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		databrew-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	databrew.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		databrew-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
미국 서부(오레곤)	us-west-2	databrew.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		databrew-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	databrew.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	databrew.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	databrew.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	databrew.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	databrew.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	databrew.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	databrew.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
캐나다(중부)	ca-central-1	databrew.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	databrew.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(아일랜드)	eu-west-1	databrew.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(런던)	eu-west-2	databrew.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
유럽(밀라노)	eu-south-1	databrew.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(파리)	eu-west-3	databrew.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	databrew.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	databrew.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	databrew.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
AWS 계정당 동시 작업 수	지원되는 각 리전: 10개	예	이 AWS 계정에서 동시에 실행할 수 있는 최대 작업 수입니다.
AWS 계정당 데이터 세트	지원되는 각 리전: 100	예	이 AWS 계정에서 생성할 수 있는 최대 데이터 세트 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
AWS 계정당 작업 수	지원되는 각 리전: 100	예	이 AWS 계정에서 생성할 수 있는 최대 작업 수입니다.
AWS 계정당 노드 용량	지원되는 각 리전: 300개	예	이 AWS 계정에서 실행 중인 작업에 사용할 수 있는 최대 노드 수입니다.
AWS 계정당 프로젝트 열기	지원되는 각 리전: 10개	예	이 AWS 계정에서 동시에 열 수 있는 최대 프로젝트 수입니다.
AWS 계정당 프로젝트 수	지원되는 각 리전: 100	예	이 AWS 계정에서 생성할 수 있는 최대 프로젝트 수입니다.
AWS 계정당 레시피	지원되는 각 리전: 500	예	이 AWS 계정에서 생성할 수 있는 최대 레시피 수입니다.
규칙 세트당 규칙	지원되는 각 리전: 100	예	규칙 세트에 포함시킬 수 있는 규칙의 최대 수.
AWS 계정당 규칙 세트	지원되는 각 리전: 100	예	이 AWS 계정에서 생성할 수 있는 최대 규칙 세트 수입니다.
데이터 집합당 규칙 세트	지원되는 각 리전: 10개	예	데이터 세트용으로 생성할 수 있는 규칙 세트 최대 수.
AWS 계정당 일정	지원되는 각 리전: 10개	예	이 AWS 계정에서 생성할 수 있는 최대 일정 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
레시피당 버전	지원되는 각 리전: 100	예	레시피에 대해 생성할 수 있는 버전 최대 수.

Amazon Managed Grafana 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	grafana.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		grafana.us-east-2.api.aws	HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	grafana.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		grafana.us-east-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(오리곤)	us-west-2	grafana.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		grafana.us-west-2.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	grafana.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		grafana.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	grafana.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		grafana.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	grafana.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		grafana.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	grafana.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		grafana.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	grafana.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		grafana.eu-central-1.api.aws	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	grafana.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		grafana.eu-west-1.api.aws	HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	grafana.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		grafana.eu-west-2.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	grafana.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		grafana-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		grafana-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		grafana.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	grafana.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		grafana-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		grafana-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		grafana.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Service Quotas

Amazon Managed Grafana에는 다음과 같은 할당량이 있습니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
작업 영역 수	지원되는 각 리전: 5개	예	현재 리전에 있는 이 계정에서 생성할 수 있는 최대 작업 영역 수입니다.
AssociateLicense 요청 비율	지원되는 각 리전: 초당 1	아니요	현재 리전에 있는 이 계정에서 초당 생성할 수 있는 AssociateLicense의 최대 요청 수입니다.
CreateWorkspace 요청 비율	지원되는 각 리전: 초당 1	아니요	현재 리전에 있는 이 계정에서 초당 생성할 수 있는 최대 CreateWorkspace 요청 수입니다.
DeleteWorkspace 요청 비율	지원되는 각 리전: 초당 1	아니요	현재 리전에 있는 이 계정에서 초당 생성할 수 있는 최대 DeleteWorkspace 요청 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
DescribeWorkspace 요청 비율	지원되는 각 리전: 초당 5	아니요	현재 리전에 있는 이 계정에서 초당 생성할 수 있는 최대 DescribeWorkspace 요청 수입니다.
DescribeWorkSpaceAuthentication 요청 비율	지원되는 각 리전: 초당 1	아니요	현재 리전에 있는 이 계정에서 초당 생성할 수 있는 최대 DescribeWorkspaceAuthentication 요청 수입니다.
DisassociateLicense 요청 비율	지원되는 각 리전: 초당 1	아니요	현재 리전에 있는 이 계정에서 초당 생성할 수 있는 최대 DisassociateLicense 요청 수입니다.
ListPermissions 요청 비율	지원되는 각 리전: 초당 10	아니요	현재 리전에 있는 이 계정에서 초당 생성할 수 있는 최대 ListPermissions 요청 수입니다.
ListWorkspaces 요청 비율	지원되는 각 리전: 초당 5	아니요	현재 리전에 있는 이 계정에서 초당 생성할 수 있는 최대 ListWorkspaces 요청 수입니다.
UpdatePermissions 요청 비율	지원되는 지역별: 초당 10개	아니요	현재 리전에 있는 이 계정에서 초당 생성할 수 있는 최대 UpdatePermissions 요청 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
UpdateWorkspace 요청 비율	지원되는 지역별: 초당 10개	아니요	현재 리전에 있는 이 계정에서 초당 생성할 수 있는 최대 UpdateWorkspace 요청 수입니다.
UpdateWorkspaceAuthentication 요청 비율	지원되는 각 리전: 초당 1	아니요	현재 리전에 있는 이 계정에서 초당 생성할 수 있는 최대 UpdateWorkspaceAuthentication 요청 수입니다.

또한 Amazon Managed Grafana는 각 작업 영역 내에 다음과 같은 할당량을 제공합니다.

Resource	조정 가능	기본 할당량
알림 클래식 알림의 워크스페이스당 규칙 수 또는 Grafana 알림의 워크스페이스당 규칙 인스턴스 수.	아니요	작업 영역당 100
알림 평가 제한 시간	아니요	30초
대시보드	아니요	작업 영역당 2,000
데이터 소스	아니요	작업 영역당 2,000
데이터 소스 제한 시간	아니요	60초
Users	아니요	10,000개 프로비저닝, 작업 영역당 500개 동시 실행

Resource	조정 가능	기본 할당량
API 키	아니요	작업 영역당 100
서비스 계정	아니요	작업 영역당 100
서비스 계정 토큰 활성 토큰과 만료된 토큰은 이 할당량에 포함됩니다. 토큰을 삭제하여 할당량에서 제거합니다.	아니요	작업 영역당 100
네트워크 액세스 제어: 접두사 목록	아니요	워크스페이스당 5.
네트워크 액세스 제어: IP 주소 범위	아니요	접두사 목록당 100개.
네트워크 액세스 제어: VPC 엔드포인트	아니요	워크스페이스당 5.

AWS Ground Station 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(오하이오)	us-east-2	groundstation.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		groundstation-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		groundstation-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		groundstation.us-east-2.api.aws	HTTPS	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	groundstation.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		groundstation-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		groundstation-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		groundstation.us-east-1.api.aws	HTTPS	
미국 서부(오레곤)	us-west-2	groundstation.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		groundstation-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		groundstation-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		groundstation.us-west-2.api.aws	HTTPS	
아프리카(케이프타운)	af-south-1	groundstation.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		groundstation.af-south-1.api.aws	HTTPS	
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	groundstation.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		groundstation.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	groundstation.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		groundstation.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	groundstation.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		groundstation.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	groundstation.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		groundstation.eu-central-1.api.aws	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	groundstation.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		groundstation.eu-west-1.api.aws	HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	groundstation.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		groundstation.eu-north-1.api.aws	HTTPS
중동(바레인)	me-south-1	groundstation.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		groundstation.me-south-1.api.aws	HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	groundstation.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		groundstation.sa-east-1.api.aws	HTTPS

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
구성 제한	지원되는 각 리전: 100	예	허용된 최대 구성 수입니다.
연락처 리드 타임(최대)	지원되는 각 리전: 7	예	연락처를 예약하는 데 허용되는 최대 리드 타임(일)

이름	기본값	조정 가능	설명
데이터 흐름 엔드포인트 그룹 한도	지원되는 각 리전: 100	예	허용된 최대 데이터 흐름 엔드포인트 그룹 수
그룹 제한당 데이터 흐름 엔드포인트	지원되는 각 리전: 20개	예	허용된 그룹당 최대 데이터 흐름 엔드포인트 수입니다.
활성화된 에페메리스 제한	지원되는 각 지역: 30개	예	위성당 활성화된 고객 제공 에페메리스의 최대 수입니다.
Ephemeris 검증 제한	지원되는 각 리전: 10	예	동시에 검증할 수 있는 고객 제공 최대 ephemeride 수입니다.
최대 연락 기간	지원되는 각 리전: 20개	예	허용된 최대 연락 기간(분)입니다.
미션 프로파일 제한	지원되는 각 리전: 100	예	허용된 최대 미션 프로파일 수입니다.
예약된 연락처 제한	지원되는 각 리전: 100	예	허용된 최대 예약 연락 수
예약된 시간(분) 제한	지원되는 각 리전: 1,000개	예	허용된 최대 예약 시간(분) 수

Amazon GuardDuty 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	guardduty.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.us-east-2.api.aws	HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	guardduty.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.us-east-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	guardduty.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.us-west-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(오리곤)	us-west-2	guardduty.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.us-west-2.api.aws	HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	guardduty.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.af-south-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	guardduty.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.ap-east-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	guardduty.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.ap-south-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	guardduty.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	guardduty.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	guardduty.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	guardduty.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.ap-south-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(뉴질랜드)	ap-southeast-6	guardduty.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	guardduty.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	guardduty.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	guardduty.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	guardduty.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(타이베이)	ap-east-2	guardduty.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.ap-east-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	guardduty.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	guardduty.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	guardduty.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.ca-central-1.api.aws	HTTPS
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	guardduty.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.ca-west-1.api.aws	HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	guardduty.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.eu-central-1.api.aws	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	guardduty.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.eu-west-1.api.aws	HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	guardduty.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.eu-west-2.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(밀라노)	eu-south-1	guardduty.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.eu-south-1.api.aws	HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	guardduty.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.eu-west-3.api.aws	HTTPS
유럽(스페인)	eu-south-2	guardduty.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.eu-south-2.api.aws	HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	guardduty.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.eu-north-1.api.aws	HTTPS
유럽(취리히)	eu-central-2	guardduty.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.eu-central-2.api.aws	HTTPS
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	guardduty.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.il-central-1.api.aws	HTTPS
멕시코(중부)	mx-central-1	guardduty.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.mx-central-1.api.aws	HTTPS
중동(바레인)	me-south-1	guardduty.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.me-south-1.api.aws	HTTPS
중동(UAE)	me-central-1	guardduty.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.me-central-1.api.aws	HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	guardduty.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.sa-east-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	guardduty.us-gov-east-1.amazonaws.com guardduty.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	guardduty.us-gov-west-1.amazonaws.com guardduty.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
탐지기	지원되는 각 리전: 1	아니요	리전별로 AWS 계정당 생성할 수 있는 최대 감지기 리소스 수입니다.
필터	지원되는 각 리전: 100	아니요	리전별 AWS 계정당 저장된 필터의 최대 수입니다.
결과 보존 기간	지원되는 각 리전: 90	아니요	결과가 보관되는 최대 일수입니다. 조사 결과는 90일 후에 삭제됩니다.
초대를 통한 멤버 계정	지원되는 각 리전: 5,000개	아니요	초대를 통해 GuardDuty 관리자 계정에 연결할 수 있는 최대 회원 계정 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
AWS Organizations를 통한 멤버 계정	지원되는 각 리전: 50,000개	아니요	현재 AWS Organizations 멤버 계정 할당량에는 초대를 통해 추가된 멤버를 포함하여 AWS Organizations를 통해 관리자와 연결할 수 있는 기본 최대 멤버 계정 수가 표시됩니다. AWS Organizations를 통해 추가된 GuardDuty 멤버 계정 수는 조직의 총 멤버 계정을 초과할 수 없습니다.
위협 인텔리전스 세트	지원되는 각 리전: 6개	아니요	리전별 AWS 계정당 추가할 수 있는 위협 인텔리전스 세트의 최대 수입니다.
신뢰할 수 있는 IP 세트	지원되는 각 리전: 1	아니요	리전별 AWS 계정당 추가할 수 있는 신뢰할 수 있는 IP 세트의 최대 수입니다.

AWS Health 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	health.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		global.health.amazonaws.com	HTTPS
		health-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		health.us-east-2.api.aws	HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	health.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		global.health.amazonaws.com	HTTPS
		health.us-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	health.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		health-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		health-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		health.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	health.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		health-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		health-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		health.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

자세한 내용은 AWS Health 사용 설명서의 AWS Health API 액세스를 참조하세요.

Service Quotas

이 서비스에는 할당량이 없습니다.

AWS HealthImaging 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	medical-imaging.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		medical-imaging-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
미국 서부(오리곤)	us-west-2	medical-imaging.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		medical-imaging-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	medical-imaging.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	medical-imaging.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	medical-imaging.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS

HTTP 요청을 사용하여 AWS HealthImaging API 작업을 호출하는 경우 호출되는 작업에 따라 서로 다른 두 엔드포인트를 사용해야 합니다. 다음 메뉴에는 HTTP 요청에 사용할 수 있는 서비스 엔드포인트와 해당 요청이 지원하는 작업이 나열되어 있습니다.

HTTP 요청에 대해 지원되는 API 작업

HTTP 요청을 사용하면 엔드포인트를 통해 다음 데이터 스토어, 가져오기 및 태그 지정 작업에 액세스할 수 있습니다.

`https://medical-imaging.region.amazonaws.com`

- CreateDatastore
- GetDatastore
- ListDatastores
- DeleteDatastore
- StartDICOMImportJob
- GetDICOMImportJob
- ListDICOMImportJobs
- TagResource
- ListTagsForResource
- UntagResource

HTTP 요청을 사용하면 엔드포인트를 통해 다음 런타임 작업에 액세스할 수 있습니다.

`https://runtime-medical-imaging.region.amazonaws.com`

- SearchImageSets
- GetImageSet

- GetImageSetMetadata
- GetImageFrame
- ListImageSetVersions
- UpdateImageSetMetadata
- CopyImageSet
- DeleteImageSet

Service quotas

이름	기본값	조정 가능	설명
데이터 스토어당 최대 동시 CopyImageSet 요청 수	지원되는 각 리전: 100	예	현재 AWS 리전의 데이터 스토어당 최대 동시 CopyImageSet 요청 수
데이터 스토어당 최대 동시 DeleteImageSet 요청 수	지원되는 각 리전: 100	예	현재 AWS 리전의 데이터 스토어당 최대 동시 DeleteImageSet 요청 수
데이터 스토어당 최대 동시 UpdateImageSetMetadata 요청 수	지원되는 각 리전: 100	예	현재 AWS 리전의 데이터 스토어당 최대 동시 UpdateImageSetMetadata 요청 수
데이터 스토어당 최대 동시 가져오기 작업 수	ap-southeast-2: 20	예	현재 AWS 리전의 데이터 스토어당 최대 동시 가져오기 작업 수

이름	기본값	조정 가능	설명
	각각의 지원되는 다른 리전: 100		
최대 데이터 스토어	지원되는 각 리전: 10	예	현재 AWS 리전의 최대 활성 데이터 스토어 수
CopyImageSet 요청당 복사할 수 있는 최대 ImageFrames 수	지원되는 각 리전: 1,000개	예	현재 AWS 리전에서 CopyImageSet 요청당 복사할 수 있는 최대 ImageFrames 수
DICOM 가져오기 작업의 최대 파일 수	각 지원되는 리전: 5,000	예	현재 AWS 리전에서 DICOM 가져오기 작업의 최대 파일 수
DICOM 가져오기 작업의 최대 중첩 폴더 수	지원되는 각 리전: 10,000개	아니요	현재 AWS 리전에서 DICOM 가져오기 작업의 최대 중첩 폴더 수
UpdateImageSetMetadata에서 허용하는 최대 페이로드 크기 한도(KB)	지원되는 각 리전: 10킬로바이트	예	현재 AWS 리전에서 UpdateImageSetMetadata가 수락한 최대 페이로드 크기 제한(KB)
DICOM 가져오기 작업에 있는 모든 파일의 최대 크기(GB)	지원되는 각 리전: 10기가바이트	아니요	현재 AWS 리전의 DICOM 가져오기 작업에 있는 모든 파일의 최대 크기(GB)
DICOM 가져오기 작업에 있는 각 DICOM P10의 최대 크기(GB)	지원되는 각 리전: 4기가바이트	아니요	현재 AWS 리전의 DICOM 가져오기 작업에서 각 DICOM P10 파일의 최대 크기(GB)

이름	기본값	조정 가능	설명
가져오기, 복사 및 UpdateImageSet당 ImageSetMetadata의 최대 크기 제한 (MB)	지원되는 각 리전: 50메가바이트	예	현재 AWS 리전의 가져오기, 복사 및 UpdateImageSet당 ImageSetMetadata의 최대 크기 제한 (MB)

AWS HealthLake 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부 (오하이오)	us-east-2	healthlake.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		healthlake-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
미국 동부 (버지니아 북부)	us-east-1	healthlake.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		healthlake-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
미국 서부 (오리곤)	us-west-2	healthlake.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
		healthlake-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	healthlake.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	healthlake.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
캐나다(중부)	ca-central-1	healthlake.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(아일랜드)	eu-west-1	healthlake.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(런던)	eu-west-2	healthlake.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
계정당 활성 구독 수	지원되는 각 리전: 100	예	계정당 최대 활성 구독 리소스 수입니다.
데이터 스토어당 활성 구독 리소스 수	지원되는 각 지역: 50	예	데이터 스토어당 최대 활성 구독 리소스 수입니다.
계정당 활성 SubscriptionTopic 수	지원되는 각 리전: 100	예	계정당 활성 SubscriptionTopic 리소스의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
데이터 스토어당 활성 SubscriptionTopic 리소스 수	지원되는 각 지역: 50	예	데이터 스토어당 활성 SubscriptionTopic 리소스의 최대 수입니다.
음성 메시지의 문자 수.	각 지원되는 리전: 10,000개	아니요	문서 참조 리소스 유형(POST/PUT 요청) 내 개별 의료 기록의 최대 문자 수.
동시 StartFHIRExportJob 작업 수	지원되는 각 리전: 1	아니요	동시 StartFHIRExportJob 작업 최대 수.
동시 StartFHIRImportJob 작업 수	각 지원되는 리전: 1개	아니요	동시 StartFHIRImportJob 작업 최대 수.
계정당 데이터 저장소 수	지원되는 각 리전: 20개	예	계정당 기본 활성 데이터 저장소 최대 수.
StartFHIRImportJob에 포함된 파일 수	지원되는 각 리전: 1,000,000	예	StartFHIRImportJob에 포함된 파일 최대 수
번들당 리소스 수	지원되는 각 리전: 500개	아니요	번들 요청에 허용되는 리소스 최대 수.
DELETE를 사용한 계정당 CancelFHIRExportJob 요청 속도	지원되는 각 리전: 1	아니요	DELETE를 사용하여 계정당 초당 수행할 수 있는 CancelFHIRExportJob 요청 최대 수
계정당 CreateFHIRDatastore 요청 속도	지원되는 각 리전: 1	아니요	계정당 분당 수행할 수 있는 CreateFHIRDatastore 요청 최대 수.

이름	기본값	조정 가능	설명
계정당 DeleteFHIRDatastore 요청 속도	지원되는 각 리전: 1	아니요	계정당 분당 수행할 수 있는 DeleteFHIRDatastore 요청 최대 수.
계정당 DescribeFHIRBulkDeleteJob 요청 속도	지원되는 각 리전: 10개	예	계정당 초당 수행할 수 있는 DescribeFHIRBulkDeleteJob 요청 수입니다.
데이터 스토어당 DescribeFHIRBulkDeleteJob 요청 속도	지원되는 각 리전: 10개	예	데이터 스토어당 초당 수행할 수 있는 DescribeFHIRBulkDeleteJob 요청 수입니다.
계정당 DescribeFHIRDatastore 요청 속도	지원되는 각 리전: 10	아니요	계정당 초당 수행할 수 있는 DescribeFHIRDatastore 요청 최대 수.
계정당 DescribeFHIRExportJob 요청 속도	지원되는 각 리전: 10	아니요	계정당 초당 수행할 수 있는 DescribeFHIRExportJob 요청 최대 수.
GET을 사용한 계정당 DescribeFHIRExportJob 요청 속도	지원되는 각 리전: 10	아니요	GET을 사용한 계정당 초당 수행할 수 있는 DescribeFHIRExportJob 요청 최대 수.
계정당 DescribeFHIRImportJob 요청 속도	지원되는 각 리전: 10	아니요	계정당 초당 수행할 수 있는 DescribeFHIRImportJob 요청 최대 수.
계정당 검색 요청 속도	지원되는 각 리전: 10	아니요	계정당 초당 수행할 수 있는 Discovery 요청 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
계정당 GET 요청 속도	지원되는 각 리전: 6,000개	예	계정당 초당 수행할 수 있는 GET 요청 최대 수.
데이터 저장소당 GET 요청 속도	각각 지원되는 리전: 3,000개	예	데이터 저장소당 초당 수행할 수 있는 GET 요청 최대 수. 2023년 8월 21일 이전에 생성된 데이터 저장소는 초당 요청 1개로 제한됩니다.
계정당 GetCapabilities 요청 속도	지원되는 각 리전: 10	아니요	계정당 초당 수행할 수 있는 GetCapabilities 요청 최대 수.
데이터 저장소당 GetExportedFile 요청 속도	지원되는 각 리전: 10	아니요	데이터 저장소당 초당 수행할 수 있는 GetExportedFile 요청 최대 수
계정당 ListFHIRDatastores 요청 속도	지원되는 각 리전: 10	아니요	계정당 초당 수행할 수 있는 ListFHIRDatastores 요청 최대 수.
계정당 ListFHIRExportJobs 요청 속도	지원되는 각 리전: 10	아니요	계정당 초당 수행할 수 있는 ListFHIRExportJobs 요청 최대 수.
계정당 ListFHIRImportJobs 요청 속도	지원되는 각 리전: 10	아니요	계정당 초당 수행할 수 있는 ListFHIRImportJobs 요청 최대 수.
계정당 ListTagsforResource 요청 속도	지원되는 각 리전: 10	아니요	계정당 초당 수행할 수 있는 ListTagsforResource 요청 최대 수.

이름	기본값	조정 가능	설명
계정당 SearchEverything 요청 속도	지원되는 각 리전: 10개	예	계정당 초당 수행할 수 있는 SearchEverything 요청의 최대 수입니다.
데이터 스토어당 SearchEverything 요청 속도	지원되는 각 리전: 10개	예	데이터 스토어당 초당 수행할 수 있는 SearchEverything 요청의 최대 수입니다.
계정당 StartFHIRBulkDeleteJob 요청 속도	지원되는 각 리전: 10개	예	계정당 초당 수행할 수 있는 StartFHIRBulkDeleteJob 요청 수입니다.
데이터 스토어당 StartFHIRBulkDeleteJob 요청 속도	지원되는 각 리전: 10개	예	데이터 스토어당 초당 수행할 수 있는 StartFHIRBulkDeleteJob 요청 수입니다.
계정당 StartFHIRBulkMemberMatchJob 요청 속도	지원되는 각 리전: 10개	예	계정당 초당 수행할 수 있는 StartFHIRBulkMemberMatchJob 요청 수입니다.
데이터 스토어당 StartFHIRBulkMemberMatchJob 요청 속도	지원되는 각 리전: 10개	예	데이터 스토어당 초당 수행할 수 있는 StartFHIRBulkMemberMatchJob 요청 수입니다.
계정당 StartFHIRExportJob 요청 속도	지원되는 각 리전: 1	아니요	계정당 초당 수행할 수 있는 StartFHIRExportJob 요청 최대 수

이름	기본값	조정 가능	설명
계정당 GET을 사용한 StartFHIR ExportJob 요청 속도	지원되는 각 리전: 1	아니요	계정당 초당 수행할 수 있는 GET을 사용한 StartFHIRExportJob 요청 최대 수
계정당 POST를 사용한 StartFHIR ExportJob 요청 속도	지원되는 각 리전: 1	아니요	계정당 초당 수행할 수 있는 POST를 사용한 StartFHIRExportJob 요청 최대 수
계정당 StartFHIRImportJob 요청 속도	지원되는 각 리전: 25	아니요	계정당 초당 수행할 수 있는 StartFHIRImportJob 요청 최대 수
계정당 TagResource 요청 속도	지원되는 각 리전: 10	아니요	계정당 초당 수행할 수 있는 TagResource 요청 최대 수.
계정당 UntagResource 요청 속도	지원되는 각 리전: 10	아니요	계정당 초당 수행할 수 있는 UntagResource 요청 최대 수.
계정당 ValidateResource 요청 속도	지원되는 각 리전: 2,000	예	계정당 초당 수행할 수 있는 최대 ValidateResource 요청 수입니다. 2023년 8월 21일 이전에 생성된 데이터 저장소는 초당 요청 300개로 제한됩니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
데이터 스토어당 ValidateResource 요청 속도	지원되는 각 리전: 1,000	예	데이터 스토어당 초당 수행할 수 있는 최대 ValidateResource 요청 수입니다. 2023년 8월 21일 이전에 생성된 데이터 저장소는 초당 요청 300개로 제한됩니다.
계정당 쓰기 요청 속도	지원되는 각 리전: 6,000개	예	계정당 초당 수행할 수 있는 CREATE|UPDATE|DELETE 요청 최대 수
데이터 저장소당 쓰기 요청 속도	지원되는 각 리전: 3,000	예	데이터 저장소당 초당 수행할 수 있는 CREATE|UPDATE|DELETE 요청 최대 수. 2023년 8월 21일 이전에 생성된 데이터 저장소는 초당 요청 300개로 제한됩니다.
GET을 사용한 계정당 검색 요청 속도	지원되는 각 리전: 200회	예	계정당 GET을 사용하여 초당 수행할 수 있는 검색 요청의 최대 수.
데이터 저장소당 GET을 사용한 검색 요청 속도	지원되는 지역: 100개	예	데이터 저장소당 GET을 사용하여 초당 수행할 수 있는 검색 요청 최대 수.
POST를 사용한 계정당 검색 요청 속도	지원되는 각 리전: 200개	예	계정당 POST를 사용하여 초당 수행할 수 있는 검색 요청의 최대 수.

이름	기본값	조정 가능	설명
데이터 저장소당 POST를 사용한 검색 요청 속도	지원되는 각 리전: 100	예	데이터 저장소당 POST를 사용하여 초당 수행할 수 있는 검색 요청 최대 수.
가져온 개별 파일의 크기	지원되는 각 리전: 50GB	아니요	StartFHIRImportJob에 포함된 개별 파일의 최대 크기(GB).
데이터 스토어당 대기 중인 총 비동기 번들 트랜잭션 수	지원되는 각 리전: 500	예	지정된 시간에 데이터 스토어당 대기 중인 비동기 번들 트랜잭션의 최대 수입니다.
데이터 저장소당 대기 중인 대량 내보내기 작업의 총 수	지원되는 각 지역: 25	예	지정된 시간에 데이터 저장소당 대기 중인 대량 내보내기 작업의 최대 수
데이터 저장소당 대기 중인 대량 가져오기 작업의 총 수	지원되는 각 지역: 25	예	지정된 시간에 데이터 저장소당 대기 중인 대량 가져오기 작업의 최대 수
가져오기 작업 전체 크기	지원되는 각 리전: 5,000기가바이트	예	가져오기 작업에 포함된 모든 파일의 최대 크기(GB)

AWS HealthOmics의 서비스 할당량 및 엔드포인트

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하려면 endpoint. AWS services를 사용합니다.이 서비스는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

서비스 엔드포인트

HealthOmics는 스토리지, 분석 및 워크플로 서비스에 대한 별도의 API 엔드포인트를 제공합니다. HealthOmics 사용 설명서의 API 할당량 섹션에는 각 서비스에 대한 API 작업 목록을 나와 있습니다. API 엔드포인트는 다음 서비스 코드를 사용합니다.

서비스	서비스 코드
HealthOmics 워크플로	워크플로
HealthOmics 스토리지	스토리지
HealthOmics 분석	분석

결과 API 엔드포인트의 구조는 다음과 같습니다.

```
workflows-omics.region.amazonaws.com
storage-omics.region.amazonaws.com
analytics-omics.region.amazonaws.com
```

FIPS API 엔드포인트를 지원하는 리전의 경우 FIPS 엔드포인트의 구조는 다음과 같습니다.

```
workflows-omics-fips.region.amazonaws.com
storage-omics-fips.region.amazonaws.com
analytics-omics-fips.region.amazonaws.com
```

다음 표에는 HealthOmics 서비스를 사용할 수 있는 리전의 API 엔드포인트가 나열되어 있습니다.

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	워크플로: workflows-omics.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
		스토리지: storage-omics.us-east-1.amazonaws.com 분석: analytics-omics.us-east-1.amazonaws.com FIPS 워크플로: workflows-omics-fips.us-east-1.amazonaws.com 스토리지: storage-omics-fips.us-east-1.amazonaws.com 분석: analytics-omics-fips.us-east-1.amazonaws.com	
미국 서부(오레곤)	us-west-2	워크플로: workflows-omics.us-west-2.amazonaws.com 스토리지: storage-omics.us-west-2.amazonaws.com 분석: analytics-omics.us-west-2.amazonaws.com FIPS 워크플로: workflows-omics-fips.us-west-2.amazonaws.com 스토리지: storage-omics-fips.us-west-2.amazonaws.com 분석: analytics-omics-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	워크플로: workflows-omics.ap-southeast-1.amazonaws.com 스토리지: storage-omics.ap-southeast-1.amazonaws.com 분석: analytics-omics.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	워크플로: workflows-omics.ap-northeast-2.amazonaws.com 스토리지: storage-omics.ap-northeast-2.amazonaws.com 분석: analytics-omics.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	워크플로: workflows-omics.eu-central-1.amazonaws.com 스토리지: storage-omics.eu-central-1.amazonaws.com 분석: analytics-omics.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	워크플로: workflows-omics.eu-west-1.amazonaws.com 스토리지: storage-omics.eu-west-1.amazonaws.com 분석: analytics-omics.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(런던)	eu-west-2	워크플로: workflows-omics.eu-west-2.amazonaws.com 스토리지: storage-omics.eu-west-2.amazonaws.com 분석: analytics-omics.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	워크플로: workflows-omics.il-central-1.amazonaws.com 스토리지: storage-omics.il-central-1.amazonaws.com 분석: analytics-omics.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS

AWS HealthOmics 할당량

AWS 계정에는 처음에 각 리전의 HealthOmics 서비스 기본 할당량이 포함됩니다. 일부 할당량에 대한 증가를 요청할 수 있으며 다른 할당량은 늘릴 수 없습니다.

할당량을 보려면 Service Quotas 콘솔을 엽니다. 탐색 창에서 AWS 서비스를 선택하고 HealthOmics를 선택합니다.

할당량 증가를 요청하려면 Service Quotas 사용 설명서의 할당량 증가 요청을 참조하세요. Service Quotas에서 아직 할당량을 사용할 수 없는 경우 한도 증가 양식을 사용합니다.

아래 표에는 각 HealthOmics 할당량의 기본값이 나와 있습니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
분석 - 최대 주석 저장소	지원되는 각 리전: 10개	예	현재 AWS 리전의 최대 주석 저장소 수
분석 - 최대 동시 변형 또는 주석 저장소 가져오기 작업	지원되는 각 리전: 5개	예	현재 AWS 리전의 최대 동시 가져오기 작업 수
분석 - 변형 저장소 가져오기 작업당 최대 파일	지원되는 각 리전: 1,000	예	현재 AWS 리전의 변형 가져오기 작업당 최대 파일 수
분석 - 주석 저장소당 최대 공유	지원되는 각 리전: 10개	예	현재 AWS 리전의 주석 저장소당 최대 공유 수
분석 - 변형 저장소당 최대 공유	지원되는 각 리전: 10개	예	현재 AWS 리전의 변형 저장소당 최대 공유 수
분석 - 변형 가져오기 작업에서 각 파일의 최대 크기	지원되는 각 리전: 20기가바이트	예	현재 AWS 리전의 변형 가져오기 작업에 있는 파일 하나의 최대 크기
분석 - 주석 가져오기 작업에서 각 파일의 최대 크기	지원되는 각 리전: 20기가바이트	예	현재 AWS 리전의 주석 가져오기 작업에 있는 파일 하나의 최대 크기
분석 - 최대 변형 저장소	지원되는 각 리전: 10개	예	현재 AWS 리전의 최대 변형 저장소 수
분석 - 주석 저장소당 최대 버전	지원되는 각 리전: 10개	예	현재 AWS 리전의 주석 저장소당 최대 버전 수
구성 - 최대 구성	지원되는 각 리전: 10개	예	현재 AWS 리전의 최대 구성 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
스토리지 - 최대 동시 읽기 세트 활성화 작업	지원되는 각 지역: 25	예	현재 AWS 리전의 최대 동시 읽기 세트 활성화 작업 수
스토리지 - 최대 동시 시퀀스 및 참조 저장소 내보내기 작업	지원되는 각 리전: 5개	예	현재 AWS 리전의 시퀀스 또는 참조 스토어에서 동시 내보내기 작업의 최대 수
스토리지 - 최대 동시 시퀀스 또는 참조 저장소 가져오기 작업	지원되는 각 리전: 5개	예	현재 AWS 리전의 시퀀스 또는 참조 저장소에 대한 최대 동시 가져오기 작업 수
스토리지 - 시퀀스 저장소당 최대 읽기 세트	지원되는 각 리전: 1,000,000	예	현재 AWS 리전의 시퀀스 저장소에 있는 최대 읽기 세트 수
스토리지 - 참조 저장소당 최대 참조	지원되는 각 지역: 50	예	현재 AWS 리전의 참조 저장소에 있는 최대 참조 수
스토리지 - 최대 시퀀스 저장소	지원되는 각 리전: 20개	예	현재 AWS 리전의 최대 시퀀스 저장소 수
워크플로 - 최대 활성 GPU	지원되는 각 리전: 12	예	현재 AWS 리전의 최대 동시 활성 GPUs. us-east-1 및 us-west-2에서는 최대 500까지의 값에 대한 할당량 증가 요청이 자동으로 승인됩니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
워크플로 - 동적 실행 스토리지를 사용하는 최대 동시 활성 실행	지원되는 각 지역: 50	예	현재 AWS 리전에서 동적 실행 스토리지를 사용하는 최대 활성 실행 수입니다. 최대 200까지의 값에 대한 할당량 증가 요청이 자동으로 승인됩니다.
워크플로 - 정적 실행 스토리지를 사용하는 최대 동시 활성 실행	지원되는 각 리전: 10개	예	현재 AWS 리전에서 정적 실행 스토리지를 사용하는 최대 활성 실행 수입니다. 최대 50까지의 값에 대한 할당량 증가 요청이 자동으로 승인됩니다.
워크플로 - 실행당 최대 동시 작업	지원되는 각 지역: 25	예	현재 AWS 리전에서 실행되는 각의 최대 동시 작업 수입니다. us-east-1 및 us-west-2에서는 최대 100까지의 값에 대한 할당량 증가 요청이 자동으로 승인됩니다.
워크플로 - 최대 실행 기간	지원되는 각 리전: 604,800초	예	현재 AWS 리전의 최대 워크플로 실행 기간입니다.
워크플로 - 최대 실행(활성 또는 비활성)	지원되는 각 리전: 100,000	예	현재 AWS 리전의 최대 실행 수(활성 또는 비활성)입니다.
워크플로 - 워크플로당 최대 공유	지원되는 각 리전: 100	예	현재 AWS 리전의 워크플로당 최대 공유 수

이름	기본값	조정 가능	설명
워크플로 - 실행당 최대 정적 실행 스토리지 용량	지원되는 각 리전: 9,600	예	현재 AWS 리전의 각 실행에 대한 기비바이트(GiB) 단위의 최대 정적 실행 스토리지 용량입니다. us-east-1 및 us-west-2에서는 최대 50,000까지의 값에 대한 할당량 증가 요청이 자동으로 승인됩니다.
워크플로 - 최대 워크플로	지원되는 각 리전: 1,000	예	현재 AWS 리전의 최대 워크플로 수입니다.
워크플로 - StartRun 작업의 초당 트랜잭션 수(TPS)	지원되는 각 리전: 5개	예	현재 AWS 리전의 StartRun 작업에 대한 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다. 최대 10개의 값에 대한 할당량 증가 요청이 자동으로 승인됩니다.

API 작업 할당량에 대한 자세한 내용은 HealthOmics 사용 설명서의 할당량을 참조하세요.

AWS Identity and Access Management 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(오하이오)	us-east-2	iam.amazonaws.com	HTTPS	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	iam.amazonaws.com iam-fips.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
미국 서부(오리곤)	us-west-2	iam.amazonaws.com	HTTPS	
아프리카(케이프타운)	af-south-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	iam.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	iam.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	iam.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	iam.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(뉴질랜드)	ap-southeast-6	iam.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	iam.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	iam.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	iam.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(타이베이)	ap-east-2	iam.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	iam.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
캐나다(중부)	ca-central-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(아일랜드)	eu-west-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(런던)	eu-west-2	iam.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(밀라노)	eu-south-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(파리)	eu-west-3	iam.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(스페인)	eu-south-2	iam.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(취리히)	eu-central-2	iam.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
멕시코(중부)	mx-central-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
중동(바레인)	me-south-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
중동(UAE)	me-central-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	iam.us-gov.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	iam.us-gov.amazonaws.com	HTTPS	

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
사용자당 액세스 키	지원되는 각 리전: 2	아니요	IAM 사용자에 대해 생성할 수 있는 최대 액세스 키 수입니다.
계정별 고객 관리형 정책	지원되는 각 리전: 1,500	예	이 계정에서 만들 수 있는 최대 고객 관리형 정책 수입니다.
계정당 그룹	지원되는 각 리전: 300	예	이 계정에서 생성할 수 있는 IAM 그룹의 최대 수입니다.
사용자당 IAM 그룹	지원되는 각 리전: 10	아니요	IAM 사용자를 추가할 수 있는 최대 IAM 그룹 수입니다.
IAM SAML 공급자 객체당 자격 증명 공급자	지원되는 각 리전: 10	아니요	IAM SAML 공급자 객체에 추가할 수 있는 최대 ID 제공자(IdP) 수입니다.
계정당 인스턴스 프로파일 수	지원되는 각 리전: 1,000	예	이 계정에서 만들 수 있는 인스턴스 프로파일의 최대 개수입니다.
SAML 제공자당 키	지원되는 각 리전: 10	아니요	SAML 공급자에 할당할 수 있는 최대 키 수입니다.
사용자당 MFA 디바이스	지원되는 각 리전: 8	아니요	IAM 사용자에 대해 구성할 수 있는 최대 MFA 디바이스 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
그룹당 관리형 정책 수	지원되는 각 리전: 10	아니요	IAM 그룹에 연결할 수 있는 최대 IAM 관리형 정책 수입니다.
역할당 관리형 정책 수	지원되는 각 리전: 10	예	IAM 역할에 연결할 수 있는 최대 IAM 관리형 정책 수입니다.
사용자당 관리형 정책 수	지원되는 각 리전: 10	예	IAM 사용자에게 연결할 수 있는 최대 IAM 관리형 정책 수입니다.
관리형 정책 길이	지원되는 각 리전: 6,144	아니요	IAM 관리형 정책의 최대 문자 수입니다.
계정당 OpenId 연결 공급자	지원되는 각 리전: 100	예	AWS 계정에 허용되는 최대 OpenID 커넥터 수입니다.
역할 신뢰 정책 길이	지원되는 각 리전: 2,048	예	IAM 역할 신뢰 정책의 최대 문자 수입니다.
계정당 역할 수	지원되는 각 리전: 1,000	예	이 계정에서 만들 수 있는 최대 IAM 역할 수입니다.
계정당 SAML 공급자	지원되는 각 리전: 100	아니요	이 계정에서 생성할 수 있는 SAML 공급업체의 최대 개수입니다.
사용자당 SSH 퍼블릭 키	지원되는 각 리전: 5개	아니요	IAM 사용자에게 할당할 수 있는 최대 SSH 퍼블릭 키 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
계정당 서버 인증서 수	지원되는 각 리전: 20	예	이 계정에 저장할 수 있는 서버 인증서의 최대 수입니다.
사용자당 인증서	지원되는 각 리전: 2	아니요	IAM 사용자에 대해 업로드할 수 있는 최대 서명 인증서 수.
역할당 태그	지원되는 각 리전: 50개	아니요	IAM 역할에 할당할 수 있는 최대 태그 수입니다.
사용자당 태그	지원되는 각 리전: 50개	아니요	IAM 사용자에게 할당할 수 있는 최대 태그 수입니다.
계정당 사용자	지원되는 각 리전: 5,000개	아니요	AWS 계정에 대해 생성할 수 있는 최대 IAM 사용자 수입니다.
관리형 정책당 버전	지원되는 각 리전: 5개	아니요	기존 버전을 덮어쓰기 전에 이 계정의 IAM 관리형 정책에 저장할 수 있는 최대 버전 수입니다.

IAM 할당량에 대한 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 IAM 및 할당 AWS STS 량을 참조하세요.

IAM 액세스 분석기 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드

포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	access-analyzer.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		access-analyzer-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		access-analyzer-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		access-analyzer.us-east-2.api.aws	HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	access-analyzer.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		access-analyzer-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		access-analyzer-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		access-analyzer.us-east-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	access-analyzer.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		access-analyzer-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		access-analyzer-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		access-analyzer.us-west-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(오리곤)	us-west-2	access-analyzer.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		access-analyzer-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
		access-analyzer-fips.us-west-2.amazonaws.com access-analyzer.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	access-analyzer.af-south-1.amazonaws.com access-analyzer.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	access-analyzer.ap-east-1.amazonaws.com access-analyzer.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	access-analyzer.ap-south-2.amazonaws.com access-analyzer.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	access-analyzer.ap-southeast-3.amazonaws.com access-analyzer.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	access-analyzer.ap-southeast-5.amazonaws.com access-analyzer.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	access-analyzer.ap-southeast-4.amazonaws.com access-analyzer.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	access-analyzer.ap-south-1.amazonaws.com access-analyzer.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(뉴질랜드)	ap-southeast-6	access-analyzer.ap-southeast-6.amazonaws.com access-analyzer.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	access-analyzer.ap-northeast-3.amazonaws.com access-analyzer.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	access-analyzer.ap-northeast-2.amazonaws.com access-analyzer.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	access-analyzer.ap-southeast-1.amazonaws.com access-analyzer.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	access-analyzer.ap-southeast-2.amazonaws.com access-analyzer.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(타이베이)	ap-east-2	access-analyzer.ap-east-2.amazonaws.com access-analyzer.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	access-analyzer.ap-southeast-7.amazonaws.com access-analyzer.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	access-analyzer.ap-northeast-1.amazonaws.com access-analyzer.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
캐나다(중부)	ca-central-1	access-analyzer.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		access-analyzer-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		access-analyzer-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		access-analyzer.ca-central-1.api.aws	HTTPS
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	access-analyzer.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		access-analyzer-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		access-analyzer-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		access-analyzer.ca-west-1.api.aws	HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	access-analyzer.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		access-analyzer.eu-central-1.api.aws	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	access-analyzer.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		access-analyzer.eu-west-1.api.aws	HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	access-analyzer.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		access-analyzer.eu-west-2.api.aws	HTTPS
유럽(밀라노)	eu-south-1	access-analyzer.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		access-analyzer.eu-south-1.api.aws	HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	access-analyzer.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		access-analyzer.eu-west-3.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(스페인)	eu-south-2	access-analyzer.eu-south-2.amazonaws.com access-analyzer.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	access-analyzer.eu-north-1.amazonaws.com access-analyzer.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(취리히)	eu-central-2	access-analyzer.eu-central-2.amazonaws.com access-analyzer.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	access-analyzer.il-central-1.amazonaws.com access-analyzer.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
멕시코(중부)	mx-central-1	access-analyzer.mx-central-1.amazonaws.com access-analyzer.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
중동(바레인)	me-south-1	access-analyzer.me-south-1.amazonaws.com access-analyzer.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
중동(UAE)	me-central-1	access-analyzer.me-central-1.amazonaws.com access-analyzer.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	access-analyzer.sa-east-1.amazonaws.com access-analyzer.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	access-analyzer.us-gov-east-1.amazonaws.com access-analyzer.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	access-analyzer.us-gov-west-1.amazonaws.com access-analyzer.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
시간당 분석기별 액세스 미리 보기	지원되는 각 리전: 1,000	예	시간당 분석기별 액세스 미리 보기 최대 수
계정 수준 분석기	지원되는 각 리전: 1	아니요	리전별 계정당 분석기 유형별로 생성할 수 있는 최대 AWS 계정 수준 분석기 수입니다.
분석기당 아카이브 규칙 수	지원되는 각 리전: 100개	예	분석기당 아카이브 규칙의 최대 개수.
정책 생성당 처리되는 CloudTrail 로그 파일 수	지원되는 각 리전: 100,000개	아니요	정책 생성당 처리될 수 있는 최대 CloudTrail 로그 파일 수.
동시 정책 생성	지원되는 각 리전: 1개	아니요	동시 정책 생성 최대 수.
조직 수준 분석기	지원되는 각 리전: 5개	예	리전별 AWS 계정당 분석기 유형별로 생성할 수 있는 조직 수준 분석기의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
정책 생성 CloudTrail 데이터 크기	지원되는 각 리전: 25GB	아니요	정책 생성당 CloudTrail 데이터의 최대 크기.
정책 생성 CloudTrail 시간 범위	지원되는 각 리전: 90일	아니요	정책을 생성할 때 선택할 수 있는 최대 CloudTrail 시간 범위(일)
일일 정책 생성	af-south-1: 5 ap-east-1: 5 ap-south-2: 5 ap-southeast-3: 5 ap-southeast-4: 5 ca-west-1: 5 eu-central-2: 5 eu-south-1: 5 eu-south-2: 5 각각의 지원되는 다른 리전: 50회	아니요	일일 최대 정책 생성 수.

AWS IAM Identity Center 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드

포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

서비스 엔드포인트

IAM Identity Center

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	sso.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		sso-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		sso.us-east-2.api.aws	HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	sso.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		sso-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		sso.us-east-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	sso.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		sso-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		sso.us-west-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(오리곤)	us-west-2	sso.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		sso-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		sso.us-west-2.api.aws	HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	sso.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		sso.af-south-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	sso.ap-east-1.amazonaws.com sso.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	sso.ap-south-2.amazonaws.com sso.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	sso.ap-southeast-3.amazonaws.com sso.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	sso.ap-southeast-5.amazonaws.com sso.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	sso.ap-southeast-4.amazonaws.com sso.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	sso.ap-south-1.amazonaws.com sso.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(뉴질랜드)	ap-southeast-6	sso.ap-southeast-6.amazonaws.com sso.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	sso.ap-northeast-3.amazonaws.com sso.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	sso.ap-northeast-2.amazonaws.com sso.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	sso.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		sso.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	sso.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		sso.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(타이베이)	ap-east-2	sso.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		sso.ap-east-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	sso.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		sso.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	sso.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		sso.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	sso.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		sso-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		sso.ca-central-1.api.aws	HTTPS
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	sso.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		sso-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		sso.ca-west-1.api.aws	HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	sso.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		sso.eu-central-1.api.aws	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	sso.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		sso.eu-west-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(런던)	eu-west-2	sso.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		sso.eu-west-2.api.aws	HTTPS
유럽(밀라노)	eu-south-1	sso.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		sso.eu-south-1.api.aws	HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	sso.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		sso.eu-west-3.api.aws	HTTPS
유럽(스페인)	eu-south-2	sso.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		sso.eu-south-2.api.aws	HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	sso.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		sso.eu-north-1.api.aws	HTTPS
유럽(취리히)	eu-central-2	sso.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		sso.eu-central-2.api.aws	HTTPS
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	sso.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		sso.il-central-1.api.aws	HTTPS
멕시코(중부)	mx-central-1	sso.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		sso.mx-central-1.api.aws	HTTPS
중동(바레인)	me-south-1	sso.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		sso.me-south-1.api.aws	HTTPS
중동(UAE)	me-central-1	sso.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		sso.me-central-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	sso.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		sso.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	sso.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		sso.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	sso.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		sso.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

아이덴티티 스토어

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	identitystore.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		identitystore.us-east-2.api.aws	HTTPS
		identitystore-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	identitystore.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		identitystore.us-east-1.api.aws	HTTPS
		identitystore-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	identitystore.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		identitystore.us-west-1.api.aws	HTTPS
		identitystore-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 서부(오레곤)	us-west-2	identitystore.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		identitystore.us-west-2.api.aws	HTTPS
		identitystore-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	identitystore.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		identitystore.af-south-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	identitystore.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		identitystore.ap-east-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	identitystore.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		identitystore.ap-south-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	identitystore.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		identitystore.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	identitystore.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		identitystore.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	identitystore.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		identitystore.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	identitystore.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		identitystore.ap-south-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(뉴질랜드)	ap-southeast-6	identitystore.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
		identitystore.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	identitystore.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		identitystore.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	identitystore.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		identitystore.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	identitystore.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		identitystore.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	identitystore.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		identitystore.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(타이베이)	ap-east-2	identitystore.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		identitystore.ap-east-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	identitystore.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		identitystore.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	identitystore.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		identitystore.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	identitystore.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		identitystore.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		identitystore-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	identitystore.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		identitystore.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		identitystore-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	identitystore.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		identitystore.eu-central-1.api.aws	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	identitystore.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		identitystore.eu-west-1.api.aws	HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	identitystore.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		identitystore.eu-west-2.api.aws	HTTPS
유럽(밀라노)	eu-south-1	identitystore.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		identitystore.eu-south-1.api.aws	HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	identitystore.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		identitystore.eu-west-3.api.aws	HTTPS
유럽(스페인)	eu-south-2	identitystore.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		identitystore.eu-south-2.api.aws	HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	identitystore.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		identitystore.eu-north-1.api.aws	HTTPS
유럽(취리히)	eu-central-2	identitystore.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		identitystore.eu-central-2.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	identitystore.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		identitystore.il-central-1.api.aws	HTTPS
멕시코(중부)	mx-central-1	identitystore.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		identitystore.mx-central-1.api.aws	HTTPS
중동(바레인)	me-south-1	identitystore.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		identitystore.me-south-1.api.aws	HTTPS
중동(UAE)	me-central-1	identitystore.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		identitystore.me-central-1.api.aws	HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	identitystore.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		identitystore.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	identitystore.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		identitystore.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	identitystore.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		identitystore.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

IAM Identity Center OpenID Connect(OIDC)

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	oidc.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		oidc-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
		oidc.us-east-2.api.aws	HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	oidc.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		oidc-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		oidc.us-east-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	oidc.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		oidc-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		oidc.us-west-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(오리곤)	us-west-2	oidc.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		oidc-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		oidc.us-west-2.api.aws	HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	oidc.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		oidc.af-south-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	oidc.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		oidc.ap-east-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	oidc.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		oidc.ap-south-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	oidc.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		oidc.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	oidc.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		oidc.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	oidc.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		oidc.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	oidc.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		oidc.ap-south-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(뉴질랜드)	ap-southeast-6	oidc.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
		oidc.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	oidc.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		oidc.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	oidc.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		oidc.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	oidc.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		oidc.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	oidc.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		oidc.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(타이베이)	ap-east-2	oidc.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		oidc.ap-east-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	oidc.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		oidc.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	oidc.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		oidc.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	oidc.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		oidc-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		oidc.ca-central-1.api.aws	HTTPS
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	oidc.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		oidc-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		oidc.ca-west-1.api.aws	HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	oidc.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		oidc.eu-central-1.api.aws	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	oidc.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		oidc.eu-west-1.api.aws	HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	oidc.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		oidc.eu-west-2.api.aws	HTTPS
유럽(밀라노)	eu-south-1	oidc.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		oidc.eu-south-1.api.aws	HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	oidc.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		oidc.eu-west-3.api.aws	HTTPS
유럽(스페인)	eu-south-2	oidc.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		oidc.eu-south-2.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	oidc.eu-north-1.amazonaws.com oidc.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(취리히)	eu-central-2	oidc.eu-central-2.amazonaws.com oidc.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	oidc.il-central-1.amazonaws.com oidc.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
멕시코(중부)	mx-central-1	oidc.mx-central-1.amazonaws.com oidc.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
중동(바레인)	me-south-1	oidc.me-south-1.amazonaws.com oidc.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
중동(UAE)	me-central-1	oidc.me-central-1.amazonaws.com oidc.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	oidc.sa-east-1.amazonaws.com oidc.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	oidc.us-gov-east-1.amazonaws.com oidc.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	oidc.us-gov-west-1.amazonaws.com oidc.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
서비스 제공업체 SAML 2.0 인증서의 파일 크기(PEM 형식)	지원되는 각 리전: 2KB	아니요	서비스 제공업체 SAML 2.0 인증서(PEM 형식)의 최대 파일 크기(KB).
IAM Identity Center에서 지원되는 그룹 수	지원되는 각 리전: 100,000	예	IAM Identity Center에서 지원되는 최대 그룹 수
IAM Identity Center에서 허용되는 권한 집합 수	지원되는 각 리전: 3,500	예	IAM Identity Center의 기본 권한 집합 수입니다.
AWS 계정당 허용되는 권한 세트 수	지원되는 각 리전: 500	예	AWS 계정당 허용되는 기본 권한 세트 수입니다.
IAM Identity Center에서 지원되는 사용자 수	지원되는 각 리전: 200,000개	예	IAM Identity Center에서 지원되는 기본 사용자 수입니다.
구성할 수 있는 총 AWS 계정 또는 애플리케이션 수	지원되는 각 리전: 3,000	예	구성할 수 있는 AWS 계정 또는 애플리케이션의 기본 총 수(합계)입니다. 예를 들어 2750개의 계정과 250개의 애플리케이션을 구성하여 총 3000개의 계정 및 애플리케이션을 생성할 수 있습니다.
AWS 계정당 권한 세트 또는 애플리케이션에 할당할 수 있는 총 그룹 수	지원되는 각 리전: 100	아니요	AWS 계정당 권한 세트 또는 애플리케이션에 할당할 수 있는 총 그룹 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
IAM Identity Center의 총 리전 수	지원되는 각 리전: 3	예	기본 리전을 포함하여 IAM Identity Center에 대해 활성화할 수 있는 총 리전 수입니다.

자세한 내용은 AWS IAM Identity Center 사용 설명서의 AWS IAM Identity Center 할당량을 참조하세요.

AWS Identity and Access Management Roles Anywhere 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(오하이오)	us-east-2	rolesanywhere.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rolesanywhere.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		rolesanywhere-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	rolesanywhere.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		rolesanywhere-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		rolesanywhere.us-east-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	rolesanywhere.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		rolesanywhere.us-west-1.api.aws	HTTPS
		rolesanywhere-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
미국 서부(오리곤)	us-west-2	rolesanywhere.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		rolesanywhere.us-west-2.api.aws	HTTPS
		rolesanywhere-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	rolesanywhere.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		rolesanywhere.af-south-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	rolesanywhere.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		rolesanywhere.ap-east-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	rolesanywhere.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		rolesanywhere.ap-south-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	rolesanywhere.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		rolesanywhere.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	rolesanywhere.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		rolesanywhere.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	rolesanywhere.ap-southeast-4.amazonaws.com rolesanywhere.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	rolesanywhere.ap-south-1.amazonaws.com rolesanywhere.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(뉴질랜드)	ap-southeast-6	rolesanywhere.ap-southeast-6.amazonaws.com rolesanywhere.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	rolesanywhere.ap-northeast-3.amazonaws.com rolesanywhere.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	rolesanywhere.ap-northeast-2.amazonaws.com rolesanywhere.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	rolesanywhere.ap-southeast-1.amazonaws.com rolesanywhere.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	rolesanywhere.ap-southeast-2.amazonaws.com rolesanywhere.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(타이베이)	ap-east-2	rolesanywhere.ap-east-2.amazonaws.com rolesanywhere.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	rolesanywhere.ap-southeast-7.amazonaws.com rolesanywhere.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	rolesanywhere.ap-northeast-1.amazonaws.com rolesanywhere.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	rolesanywhere.ca-central-1.amazonaws.com rolesanywhere.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	rolesanywhere.ca-west-1.amazonaws.com rolesanywhere.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	rolesanywhere.eu-central-1.amazonaws.com rolesanywhere.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	rolesanywhere.eu-west-1.amazonaws.com rolesanywhere.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	rolesanywhere.eu-west-2.amazonaws.com rolesanywhere.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(밀라노)	eu-south-1	rolesanywhere.eu-south-1.amazonaws.com rolesanywhere.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	rolesanywhere.eu-west-3.amazonaws.com rolesanywhere.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(스페인)	eu-south-2	rolesanywhere.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		rolesanywhere.eu-south-2.api.aws	HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	rolesanywhere.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		rolesanywhere.eu-north-1.api.aws	HTTPS
유럽(취리히)	eu-central-2	rolesanywhere.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		rolesanywhere.eu-central-2.api.aws	HTTPS
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	rolesanywhere.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		rolesanywhere.il-central-1.api.aws	HTTPS
멕시코(중부)	mx-central-1	rolesanywhere.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		rolesanywhere.mx-central-1.api.aws	HTTPS
중동(바레인)	me-south-1	rolesanywhere.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		rolesanywhere.me-south-1.api.aws	HTTPS
중동(UAE)	me-central-1	rolesanywhere.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		rolesanywhere.me-central-1.api.aws	HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	rolesanywhere.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		rolesanywhere.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	rolesanywhere.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		rolesanywhere.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		rolesanywhere-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	rolesanywhere.us-gov-west-1.amazonaws.com rolesanywhere-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com rolesanywhere.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	

Service Quotas

Resource	설명	기본값	조정 가능
합산한 신뢰 앵커 요청 속도	합산한 TrustAnchor, TrustAnchor, TrustAnchor, TrustAnchor, TrustAnchor, TrustAnchor, TrustAnchor 요청에 대한 초당 최대 트랜잭션 수.	초당 1개	예
합산한 프로필 요청 속도	합산한 ListProfiles, CreateProfile, GetProfile, UpdateProfile, DeleteProfile, EnableProfile, 및 DisableProfile 요청에 대한 초당 최대 트랜잭션 수.	초당 1개	예
합산한 주제 요청 속도	합산한 ListSubjects 및 GetSubject 요청에 대한 초당 최대 트랜잭션 수.	초당 1개	예

Resource	설명	기본값	조정 가능
합산한 태그 지정 요청 속도	합산한 TagResource, UntagResource, 및 ListTagsForResource 요청에 대한 초당 최대 트랜잭션 수.	초당 1개	예
합산한 CRL 요청 속도	합산한 ListCrls, GetCrl, ImportCrl, UpdateCrl, DeleteCrl , EnableCrl, 및 DisableCrl 요청에 대한 초당 최대 트랜잭션 수.	초당 1개	예
CreateSession 요청 속도	CreateSecret 요청에 대한 초당 최대 트랜잭션 수.	초당 10개	예
트러스트 앵커	계정 내에서 생성할 수 있는 신뢰 앵커 최대 수.	50	예
프로필	계정 내에서 생성할 수 있는 프로필 최대 수.	250	예
신뢰 앵커당 CRL	계정 내에서 신뢰 앵커당 생성할 수 있는 인증서 취소 목록(CRL) 최대 수.	2	아니요
신뢰 앵커당 인증서	계정 내에서 신뢰 앵커당 생성할 수 있는 인증서 최대 수.	2	아니요

자세한 내용은 IAM Roles Anywhere 사용 가이드의 IAM Roles Anywhere 할당량을 참조하세요.

AWS Systems Manager Incident Manager 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

서비스 엔드포인트

Incident Manager 인시던트

지역 명칭	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(오하이오)	us-east-2	ssm-incidents.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-incidents-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		ssm-incidents-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-incidents.us-east-2.api.aws	HTTPS	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	ssm-incidents.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-incidents-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		ssm-incidents-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-incidents.us-east-1.api.aws	HTTPS	
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	ssm-incidents.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-incidents-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		ssm-incidents-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-incidents.us-west-1.api.aws	HTTPS	

지역 명칭	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 서부(오레곤)	us-west-2	ssm-incidents.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-incidents-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		ssm-incidents-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-incidents.us-west-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	ssm-incidents.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-incidents.ap-south-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	ssm-incidents.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-incidents.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	ssm-incidents.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-incidents.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	ssm-incidents.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-incidents.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	ssm-incidents.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-incidents.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	ssm-incidents.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-incidents-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		ssm-incidents-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-incidents.ca-central-1.api.aws	HTTPS

지역 명칭	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	ssm-incidents.eu-central-1.amazonaws.com ssm-incidents.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	ssm-incidents.eu-west-1.amazonaws.com ssm-incidents.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	ssm-incidents.eu-west-2.amazonaws.com ssm-incidents.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	ssm-incidents.eu-west-3.amazonaws.com ssm-incidents.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	ssm-incidents.eu-north-1.amazonaws.com ssm-incidents.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	ssm-incidents.sa-east-1.amazonaws.com ssm-incidents.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Incident Manager 연락처

지역 명칭	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	ssm-contacts.us-east-2.amazonaws.com ssm-contacts.us-east-2.api.aws ssm-contacts-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS

지역 명칭	리전	엔드포인트	프로토콜
		ssm-contacts-fips.us-east-2.api.aws	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	ssm-contacts.us-east-1.amazonaws.com ssm-contacts.us-east-1.api.aws ssm-contacts-fips.us-east-1.amazonaws.com ssm-contacts-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	ssm-contacts.us-west-1.amazonaws.com ssm-contacts.us-west-1.api.aws ssm-contacts-fips.us-west-1.amazonaws.com ssm-contacts-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS

지역 명칭	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 서부(오레곤)	us-west-2	ssm-contacts.us-west-2.amazonaws.com ssm-contacts.us-west-2.api.aws ssm-contacts-fips.us-west-2.amazonaws.com ssm-contacts-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	ssm-contacts.ap-south-1.amazonaws.com ssm-contacts.ap-south-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	ssm-contacts.ap-northeast-1.amazonaws.com ssm-contacts.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	ssm-contacts.ap-northeast-2.amazonaws.com ssm-contacts.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS

지역 명칭	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	ssm-contacts.ap-southeast-1.amazonaws.com ssm-contacts.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	ssm-contacts.ap-southeast-2.amazonaws.com ssm-contacts.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	ssm-contacts.ca-central-1.amazonaws.com ssm-contacts.ca-central-1.api.aws	HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	ssm-contacts.eu-central-1.amazonaws.com ssm-contacts.eu-central-1.api.aws	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	ssm-contacts.eu-west-1.amazonaws.com ssm-contacts.eu-west-1.api.aws	HTTPS

지역 명칭	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(런던)	eu-west-2	ssm-contacts.eu-west-2.amazonaws.com ssm-contacts.eu-west-2.api.aws	HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	ssm-contacts.eu-west-3.amazonaws.com ssm-contacts.eu-west-3.api.aws	HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	ssm-contacts.eu-north-1.amazonaws.com ssm-contacts.eu-north-1.api.aws	HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	ssm-contacts.sa-east-1.amazonaws.com ssm-contacts.sa-east-1.api.aws	HTTPS

Service Quotas

Incident Manager 인시던트

이름	기본값	조정 가능	설명
초당 BatchGetIncidentFindings 요청 수	지원되는 각 리전: 초당 10	예	현재 리전의 이 계정에서 보낼 수 있는 초당

이름	기본값	조정 가능	설명
			BatchGetIncidentFindings 요청의 최대수입니다.
초당 CreateReplicationSet 요청 수	지원되는 각 지역: 초당 1개	예	현재 리전의 이 계정에서 보낼 수 있는 초당 CreateReplicationSet 요청의 최대수입니다.
초당 CreateResponsePlan 요청 수	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	현재 리전의 이 계정에서 보낼 수 있는 초당 CreateResponsePlan 요청의 최대수입니다.
초당 CreateTimelineEvent 요청 수	지원되는 각 리전: 초당 10	예	현재 리전의 이 계정에서 보낼 수 있는 초당 CreateTimelineEvent 요청의 최대수입니다.
초당 DeleteIncidentRecord 요청 수	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	현재 리전의 이 계정에서 보낼 수 있는 초당 DeleteIncidentRecord 요청의 최대수입니다.
초당 DeleteReplicationSet 요청 수	지원되는 각 지역: 초당 1개	예	현재 리전의 이 계정에서 보낼 수 있는 초당 DeleteReplicationSet 요청의 최대수입니다.
초당 DeleteResourcePolicy 요청 수	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	현재 리전의 이 계정에서 보낼 수 있는 초당 DeleteResourcePolicy 요청의 최대수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
초당 DeleteResponsePlan 요청 수	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	현재 리전의 이 계정에서 보낼 수 있는 초당 DeleteResponsePlan 요청의 최대수입니다.
초당 DeleteTimelineEvent 요청 수	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	현재 리전의 이 계정에서 보낼 수 있는 초당 DeleteTimelineEvent 요청의 최대수입니다.
초당 GetIncidentRecord 요청 수	지원되는 각 리전: 초당 10	예	현재 리전의 이 계정에서 보낼 수 있는 초당 GetIncidentRecord 요청의 최대수입니다.
초당 GetReplicationSet 요청 수	지원되는 각 리전: 초당 10	예	현재 리전의 이 계정에서 보낼 수 있는 초당 GetReplicationSet 요청의 최대수입니다.
초당 GetResourcePolicies 요청 수	지원되는 각 리전: 초당 10	예	현재 리전의 이 계정에서 보낼 수 있는 초당 GetResourcePolicies 요청의 최대수입니다.
초당 GetResponsePlan 요청 수	지원되는 각 리전: 초당 10	예	현재 리전의 이 계정에서 보낼 수 있는 초당 GetResponsePlan 요청의 최대수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
초당 GetTimelineEvent 요청 수	지원되는 각 리전: 초당 30	예	현재 리전의 이 계정에서 보낼 수 있는 초당 GetTimelineEvent 요청의 최대수입니다.
월별 대응 계획별 인시던트 수	지원되는 각 지역: 200	아니요	월별 대응 계획별 인시던트의 최대수입니다.
초당 ListIncidentFindings 요청 수	지원되는 각 리전: 초당 10	예	현재 리전의 이 계정에서 보낼 수 있는 초당 ListIncidentFindings 요청의 최대수입니다.
초당 ListIncidentRecords 요청 수	지원되는 각 리전: 초당 10	예	현재 리전의 이 계정에서 보낼 수 있는 초당 ListIncidentRecords 요청의 최대수입니다.
초당 ListRelatedItems 요청 수	지원되는 각 리전: 초당 10	예	현재 리전의 이 계정에서 보낼 수 있는 초당 ListRelatedItems 요청의 최대수입니다.
초당 ListReplicationSets 요청 수	지원되는 각 리전: 초당 10	예	현재 리전의 이 계정에서 보낼 수 있는 초당 ListReplicationSets 요청의 최대수입니다.
초당 ListResponsePlans 요청 수	지원되는 각 리전: 초당 10	예	현재 리전의 이 계정에서 보낼 수 있는 초당 ListResponsePlans 요청의 최대수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
초당 ListTagsForResource 요청 수	지원되는 각 리전: 초당 10	예	현재 리전의 이 계정에서 전송할 수 있는 초당 최대 ListTagsForResource 요청 수입니다.
초당 ListTimelineEvents 요청 수	지원되는 각 리전: 초당 30	예	현재 리전의 이 계정에서 보낼 수 있는 초당 ListTimelineEvents 요청의 최대수입니다.
초당 PutResourcePolicy 요청 수	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	현재 리전의 이 계정에서 보낼 수 있는 초당 PutResourcePolicy 요청의 최대수입니다.
복제 세트당 지역 수	지원되는 각 지역: 3	아니요	이 계정의 복제 세트당 지역의 최대수입니다.
인시던트별 관련 항목	지원되는 각 리전: 50	아니요	인시던트당 관련 항목의 최대수입니다.
계정당 복제 세트 수	각 지원되는 지역: 1	아니요	이 계정의 복제 세트의 최대수입니다.
초당 StartIncident 요청 수	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	현재 리전의 이 계정에서 보낼 수 있는 초당 StartIncident 요청의 최대수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
초당 TagResource 요청 수	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	현재 리전의 이 계정에서 보낼 수 있는 초당 TagResource 요청의 최대수입니다.
인시던트별 타임라인 이벤트 수	지원되는 각 리전: 1,000	아니요	인시던트당 타임라인 이벤트의 최대수입니다.
초당 UntagResource 요청 수	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	현재 리전의 이 계정에서 보낼 수 있는 초당 UntagResource 요청의 최대수입니다.
초당 UpdateDeletionProtection 요청 수	지원되는 각 지역: 초당 1개	예	현재 리전의 이 계정에서 보낼 수 있는 초당 UpdateDeletionProtection 요청의 최대수입니다.
초당 UpdateIncidentRecord 요청 수	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	현재 리전의 이 계정에서 보낼 수 있는 초당 UpdateIncidentRecord 요청의 최대수입니다.
초당 UpdateRelatedItems 요청 수	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	현재 리전의 이 계정에서 보낼 수 있는 초당 UpdateRelatedItems 요청의 최대수입니다.
초당 UpdateReplicationSet 요청 수	지원되는 각 지역: 초당 1개	예	현재 리전의 이 계정에서 보낼 수 있는 초당 UpdateReplicationSet 요청의 최대수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
초당 UpdateResponsePlan 요청 수	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	현재 리전의 이 계정에서 보낼 수 있는 초당 UpdateResponsePlan 요청의 최대수입니다.
초당 UpdateTimelineEvent 요청 수	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	현재 리전의 이 계정에서 보낼 수 있는 초당 UpdateTimelineEvent 요청의 최대수입니다.

Incident Manager 연락처

이름	기본값	조정 가능	설명
AcceptPage API 조절 할당량	각각 지원되는 리전: 초당 20개	예	현재 리전의 이 계정에서 보낼 수 있는 초당 AcceptPage 요청의 최대수입니다.
다른 모든 작업 API 조절 할당량	각 지원되는 지역: 1	예	현재 리전의 이 계정에서 보낼 수 있는 초당 다른 모든 작업 요청의 최대수입니다.
단계당 연락처 채널 수	지원되는 각 리전: 10개	예	현재 리전의 이 계정에 있는 계획 단계당 연락처 채널의 최대수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
계정당 연락처 수	각 지원되는 지역: 1,000	예	현재 리전의 이 계정에 있는 연락처의 최대수입니다.
로테이션당 연락처 수	지원되는 각 리전: 30개	아니요	단일 로테이션의 연락처의 최대수입니다.
DescribeEngagement API 조절 할당량	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	현재 리전의 이 계정에서 보낼 수 있는 초당 DescribeEngagement 요청의 최대수입니다.
DescribePage API 조절 할당량	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	현재 리전의 이 계정에서 보낼 수 있는 초당 DescribePage 요청의 최대수입니다.
이메일 참여 조절 할당량	지원되는 각 지역: 0.05	아니요	현재 리전에서 서비스가 이 계정으로 보낼 수 있는 초당 연락처당 이메일 연계의 최대수입니다.
GetContact API 조절 할당량	각각 지원되는 리전: 초당 20개	예	현재 리전의 이 계정에서 보낼 수 있는 초당 GetContact 요청의 최대수입니다.
ListEngagements API 조절 할당량	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	현재 리전의 이 계정에서 보낼 수 있는 초당 ListEngagements 요청의 최대수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
ListPageReceipts API 조절 할당량	지원되는 각 지역: 초당 1개	예	현재 리전의 이 계정에서 보낼 수 있는 초당 ListPageReceipts 요청의 최대수입니다.
ListPagesByContact API 조절 할당량	지원되는 각 지역: 초당 1개	예	현재 리전의 이 계정에서 보낼 수 있는 초당 ListPagesByContact 요청의 최대수입니다.
ListPagesByEngagement API 조절 할당량	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	현재 리전의 이 계정에서 보낼 수 있는 초당 ListPagesByEngagement 요청의 최대수입니다.
변경 불가 SSMContacts 관련 API 조절 할당량	각 지원되는 지역: 20	예	현재 리전의 이 계정에서 보낼 수 있는 초당 변경 불가 SSMContacts 관련 API 요청의 최대수입니다.
변경 불가 로테이션 관련 API 조절 할당량	각 지원되는 지역: 20	예	현재 리전의 이 계정에서 보낼 수 있는 초당 변경 불가 로테이션 관련 API 요청의 최대수입니다. GetRotation, GetRotationOverride, ListPreviewRotationShifts, ListRotationOverrides, ListPreviewRotationShifts 및 ListRotationShifts Activity 명령에 개별적으로 적용됩니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
계정당 로테이션 수	각 지원되는 지역: 500	예	현재 리전에 있는 이 계정에 대한 로테이션의 최대 수입니다.
스케줄당 로테이션 수	지원되는 각 지역: 8	아니요	스케줄에서 로테이션의 최대수입니다.
SMS 참여 조절 할당량	지원되는 각 지역: 0.05	아니요	현재 리전에서 서비스가 이 계정으로 보낼 수 있는 초당 연락처당 SMS 연계의 최대수입니다.
계획당 단계 수	지원되는 각 리전: 10개	예	현재 리전의 이 계정에 있는 계획당 단계의 최대수입니다.
StartEngagement API 조절 할당량	각각 지원되는 리전: 초당 20개	예	현재 리전의 이 계정에서 보낼 수 있는 초당 StartEngagement 요청의 최대수입니다.
StopEngagement API 조절 할당량	지원되는 각 리전: 초당 10	예	현재 리전의 이 계정에서 보낼 수 있는 초당 StopEngagement 요청의 최대수입니다.
음성 연계 한도 할당량	지원되는 각 지역: 0.01	아니요	현재 리전에서 서비스가 이 계정으로 보낼 수 있는 초당 연락처당 음성 연계의 최대수입니다.

API 조절 할당량의 단위는 초당 요청의 최대수입니다.

Amazon Inspector 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

서비스 엔드포인트

Amazon Inspector –

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	inspector2.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		inspector2-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	inspector2.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		inspector2-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	inspector2.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		inspector2-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
미국 서부(오레곤)	us-west-2	inspector2.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		inspector2-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	inspector2.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	inspector2.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	inspector2.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	inspector2.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	inspector2.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	inspector2.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	inspector2.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	inspector2.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	inspector2.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	inspector2.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	inspector2.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(타이베이)	ap-east-2	inspector2.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	inspector2.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	inspector2.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
캐나다(중부)	ca-central-1	inspector2.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	inspector2.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	inspector2.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(아일랜드)	eu-west-1	inspector2.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(런던)	eu-west-2	inspector2.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(밀라노)	eu-south-1	inspector2.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(파리)	eu-west-3	inspector2.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(스페인)	eu-south-2	inspector2.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	inspector2.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(취리히)	eu-central-2	inspector2.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	inspector2.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
멕시코(중부)	mx-central-1	inspector2.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
중동(바레인)	me-south-1	inspector2.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
중동(UAE)	me-central-1	inspector2.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	inspector2.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	inspector2.us-gov-east-1.amazonaws.com inspector2-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	inspector2.us-gov-west-1.amazonaws.com inspector2-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Amazon Inspector 스캔

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(오하이오)	us-east-2	inspector-scan.us-east-2.amazonaws.com inspector-scan-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	inspector-scan.us-east-1.amazonaws.com inspector-scan-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	inspector-scan.us-west-1.amazonaws.com inspector-scan-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
미국 서부(오레곤)	us-west-2	inspector-scan.us-west-2.amazonaws.com inspector-scan-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Africa (Cape Town)	af-south-1	inspector-scan.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	inspector-scan.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	inspector-scan.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	inspector-scan.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	inspector-scan.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	inspector-scan.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	inspector-scan.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	inspector-scan.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	inspector-scan.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	inspector-scan.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	inspector-scan.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(타이베이)	ap-east-2	inspector-scan.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	inspector-scan.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	inspector-scan.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
캐나다(중부)	ca-central-1	inspector-scan.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	inspector-scan.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	inspector-scan.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(아일랜드)	eu-west-1	inspector-scan.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(런던)	eu-west-2	inspector-scan.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(밀라노)	eu-south-1	inspector-scan.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(파리)	eu-west-3	inspector-scan.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(스페인)	eu-south-2	inspector-scan.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	inspector-scan.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(취리히)	eu-central-2	inspector-scan.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	inspector-scan.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
멕시코(중부)	mx-central-1	inspector-scan.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
중동(바레인)	me-south-1	inspector-scan.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
중동(UAE)	me-central-1	inspector-scan.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	inspector-scan.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	inspector-scan.us-gov-east-1.amazonaws.com inspector-scan-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	inspector-scan.us-gov-west-1.amazonaws.com inspector-scan-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
금지 규칙 수	지원되는 각 리전: 500개	아니요	계정당 허용되는 최대 금지 규칙 수입니다.

자세한 내용은 Amazon Inspector 사용 설명서에서 Amazon Inspector 할당량을 참조하세요.

Amazon Inspector Classic 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	inspector.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		inspector-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	inspector.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		inspector-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	inspector.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		inspector-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
미국 서부(오레곤)	us-west-2	inspector.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		inspector-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	inspector.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	inspector.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	inspector.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	inspector.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	inspector.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	inspector.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	inspector.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	inspector.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	inspector.us-gov-east-1.amazonaws.com inspector-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	inspector.us-gov-west-1.amazonaws.com inspector-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
평가 대상	지원되는 각 리전: 50개	예	특정 시간에 리전별로 계정당 포함시킬 수 있는 최대 평가 대상 수.
평가 템플릿	지원되는 각 리전: 500개	예	특정 시간에 리전별로 계정당 포함시킬 수 있는 최대 평가 템플릿 수.
평가 실행	지원되는 각 리전: 50,000	예	리전별로 계정당 생성할 수 있는 평가 실행의 최대 횟수. 이 실행에 사용된 평가 대상에 중복되는 EC2 인스턴스가 포함되지 않는 한, 여러 평가 실행이 동시에 발생하도록 할 수 있습니다.
평가를 실행하는 인스턴스	지원되는 각 리전: 500개	예	리전별로 계정당 실행 중인 모든 평가에 포함될 수 있는 EC2 인스턴스의 최대 수.

자세한 내용은 Amazon Inspector 사용 설명서의 Amazon Inspector Classic 할당량을 참조하세요.

AWS IoT Core 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

서비스 엔드포인트

다음 섹션에서는의 서비스 엔드포인트에 대해 설명합니다 AWS IoT Core.

> **Note**
>
> 이러한 엔드포인트를 사용하여 AWS IoT API 참조에서 작업을 수행할 수 있습니다. 다음 섹션의 엔드포인트는 디바이스에 MQTT 게시/구독 인터페이스와 API 작업의 하위 집합을 제공하는 디바이스 엔드포인트와 다릅니다. 장치에서 사용하는 데이터, 보안 인증 액세스 및 작업 관리 엔드포인트에 대한 자세한 내용은 AWS IoT 디바이스 엔드포인트를 참조하세요.
> AWS IoT 엔드포인트 연결 및 사용에 대한 자세한 내용은 AWS IoT 개발자 안내서의에 디바이스 연결을 AWS IoT 참조하세요.

주제

- AWS IoT Core - 컨트롤 플레인 엔드포인트
- AWS IoT Core - 데이터 영역 엔드포인트
- AWS IoT Core- 자격 증명 공급자 엔드포인트
- AWS IoT FIPS 엔드포인트

AWS IoT Core - 컨트롤 플레인 엔드포인트

다음 표에는 AWS 리전- AWS IoT Core 컨트롤 플레인 작업에 대한 특정 엔드포인트가 포함되어 있습니다. - 컨트롤 AWS IoT Core 플레인 엔드포인트에서 지원하는 작업에 대한 자세한 내용은 AWS IoT API 참조의 AWS IoT 작업을 참조하세요.

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(오하이오)	us-east-2	iot.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		iot-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		iot-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
		iot.us-east-2.api.aws	HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	iot.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		iot-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		iot-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		iot.us-east-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	iot.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		iot-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		iot-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		iot.us-west-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(오리곤)	us-west-2	iot.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		iot-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		iot-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		iot.us-west-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	iot.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		iot.ap-east-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	iot.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		iot.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	iot.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		iot.ap-south-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	iot.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		iot.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	iot.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		iot.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		iot.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		iot.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	iot.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		iot-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		iot-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		iot.ca-central-1.api.aws	HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		iot.eu-central-1.api.aws	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		iot.eu-west-1.api.aws	HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	iot.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		iot.eu-west-2.api.aws	HTTPS
유럽(밀라노)	eu-south-1	iot.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(파리)	eu-west-3	iot.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		iot.eu-west-3.api.aws	HTTPS
유럽(스페인)	eu-south-2	iot.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		iot.eu-south-2.api.aws	HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	iot.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		iot.eu-north-1.api.aws	HTTPS
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	iot.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
중동(바레인)	me-south-1	iot.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		iot.me-south-1.api.aws	HTTPS
중동(UAE)	me-central-1	iot.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		iot.me-central-1.api.aws	HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	iot.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		iot.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	iot.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		iot-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		iot-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		iot.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	iot.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		iot-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		iot-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		iot.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

AWS IoT Core - 데이터 영역 엔드포인트

- 데이터 영역 엔드포인트는 AWS IoT Core AWS 계정 및 각각에 고유합니다 AWS 리전. AWS 계정 및에 대한 AWS IoT Core - 데이터 영역 엔드포인트를 찾으려면 여기에 표시된 describe-endpoint CLI 명령 또는 `DescribeEndpoint` REST API를 AWS 리전사용합니다.

```
aws iot describe-endpoint --endpoint-type iot:Data-ATS
```

이 명령은 데이터 영역 API 엔드포인트를 다음 형식으로 반환합니다.

```
account-specific-prefix-ats.iot.aws-region.amazonaws.com
```

AWS IoT Core- 데이터 영역 엔드포인트에서 지원하는 작업에 대한 자세한 내용은 AWS IoT API 참조의 AWS IoT 데이터 영역 작업을 참조하세요.

다음 표에는가 AWS IoT Core 지원하는 각에 대한 AWS 계정특정 엔드포인트의 일반적인 표현 AWS 리전 이 나와 있습니다. 엔드포인트 열에서는 일반 엔드포인트 표현에 표시된 대로 계정별 엔드포인트의 *account-specific-prefix*가 `data`를 대체합니다.

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	data-ats.iot.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		data.iot-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	data-ats.iot.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		data.iot-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	data-ats.iot.us-west-1.amazonaws.com data.iot-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
미국 서부(오리곤)	us-west-2	data-ats.iot.us-west-2.amazonaws.com data.iot-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	data-ats.iot.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	data-ats.iot.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	data-ats.iot.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	data-ats.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	data-ats.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	data-ats.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	data-ats.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
캐나다(중부)	ca-central-1	data-ats.iot.ca-central-1.amazonaws.com data.iot-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	data-ats.iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	data-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	data-ats.iot.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
유럽(밀라노)	eu-south-1	data-ats.iot.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	data-ats.iot.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
유럽(스페인)	eu-south-2	data-ats.iot.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	data-ats.iot.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	data-ats.iot.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
중동(바레인)	me-south-1	data-ats.iot.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
중동(UAE)	me-central-1	data-ats.iot.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	data-ats.iot.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	data-ats.iot.us-gov-east-1.amazonaws.com data.iot-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	data-ats.iot.us-gov-west-1.amazonaws.com data.iot-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

AWS IoT Core- 자격 증명 공급자 엔드포인트

> **Note**
>
> 자격 AWS IoT Core 증명 공급자의 기존 사용자이고 엔드포인트가 이전에 생성된 경우 엔드포인트는 기본적으로 IPv4 주소만 지원할 수 있습니다. 자격 증명 공급자 엔드포인트의 듀얼 스택 지원(IPv4 및 IPv6 연결 모두 지원)에 대해서는 AWS Support에 문의하세요.
> 새로운 자격 증명 공급자 엔드포인트는 기본적으로 IPv4와 IPv6을 모두(듀얼 스택) 지원합니다.
> 엔드포인트가 현재 IPv6을 지원하는지 확인하려면 다음 명령을 실행할 수 있습니다.
>
> - Linux – `dig +short AAAA account-specific-prefix.credentials.iot.aws-region.amazonaws.com`
> - Windows – `nslookup -type=AAAA account-specific-prefix.credentials.iot.aws-region.amazonaws.com`
>
> 이 명령이 결과를 반환하지 않으면 해당 엔드포인트는 현재 IPv6을 지원하지 않습니다.

AWS IoT Core 자격 증명 공급자 엔드포인트는 각 AWS 계정 및에 고유합니다 AWS 리전. AWS 계정 및에 대한 자격 증명 공급자 엔드포인트를 찾으려면 여기에 표시된 describe-endpoint CLI 명령 또는 DescribeEndpoint REST API를 AWS 리전사용합니다.

```
aws iot describe-endpoint --endpoint-type iot:CredentialProvider
```

이 명령은 자격 증명 공급자 API 엔드포인트를 다음 형식으로 반환합니다.

```
account-specific-prefix.credentials.iot.aws-region.amazonaws.com
```

다음 표에는가 AWS IoT Core 지원하는 각에 대한 AWS 계정특정 엔드포인트의 일반적인 표현 AWS 리전 이 나와 있습니다. 엔드포인트 열에서는 일반 엔드포인트 표현에 표시된 대로 계정별 엔드포인트의 *account-specific-prefix*가 `prefix`를 대체합니다.

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	*prefix*.credentials.iot.us-east-2.amazonaws.com data.credentials.iot-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	*prefix*.credentials.iot.us-east-1.amazonaws.com data.credentials.iot-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	*prefix*.credentials.iot.us-west-1.amazonaws.com data.credentials.iot-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
미국 서부(오레곤)	us-west-2	*prefix*.credentials.iot.us-west-2.amazonaws.com data.credentials.iot-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	*prefix*.credentials.iot.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	*prefix*.credentials.iot.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	*prefix*.credentials.iot.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	*prefix*.credentials.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	*prefix*.credentials.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	*prefix*.credentials.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	*prefix*.credentials.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	*prefix*.credentials.iot.ca-central-1.amazonaws.com data.credentials.iot-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	*prefix*.credentials.iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	*prefix*.credentials.iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	*prefix*.credentials.iot.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	*prefix*.credentials.iot.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
유럽(스페인)	eu-south-2	*prefix*.credentials.iot.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	*prefix*.credentials.iot.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
중동(바레인)	me-south-1	*prefix*.credentials.iot.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
중동(UAE)	me-central-1	*prefix*.credentials.iot.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	*prefix*.credentials.iot.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	*prefix*.credentials.iot.us-gov-east-1.amazonaws.com data.credentials.iot-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	*prefix*.credentials.iot.us-gov-west-1.amazonaws.com data.credentials.iot-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

AWS IoT FIPS 엔드포인트

AWS IoT 는 FIPS(Federal Information Processing Standard) 140-2를 지원하는 엔드포인트를 제공합니다. 적절한 FIPS 준수 엔드포인트를 선택하여 서비스별 FIPS 엔드포인트에서 AWS 리전의 AWS IoT 기능에 액세스합니다. https://aws.amazon.com//compliance/fips/#FIPS_Endpoints_by_Service 에서 제공하는 FIPS 엔드포인트에 대한 자세한 내용은 AWS IoT FIPS 엔드포인트에 연결을 AWS IoT참조하세요.

Service Quotas

내용

- AWS IoT Core 사물 리소스 제한 및 할당량
- AWS IoT Core 사물 그룹 리소스 제한 및 할당량
- AWS IoT Core 대량 사물 등록 한도 및 할당량
- AWS IoT Core 결제 그룹 제한
- AWS IoT Core 규칙 엔진 제한 및 할당량
- AWS IoT Core API 제한 한도
- AWS IoT Core 디바이스 섀도우 서비스 제한 및 할당량
- AWS IoT Core 플릿 프로비저닝 제한 및 할당량
- AWS IoT Core 메시지 브로커 및 프로토콜 제한 및 할당량
- AWS IoT Core 자격 증명 공급자 제한 및 할당량

- AWS IoT Core 보안 및 자격 증명 한도 및 할당량
- MQTT 기반 파일 전송
- AWS IoT Core Device Advisor 제한 및 할당량

> **Note**
>
> AWS IoT Core 디바이스 위치 기능에 대한 제한 및 할당량은 AWS IoT Core 디바이스 위치 서비스 할당량을 참조하세요.

AWS IoT Core 사물 리소스 제한 및 할당량

AWS IoT Core 사물 제한 및 할당량

표시 이름 제한	설명	기본값	조정 가능
Maximum number of propagating attributes	추가할 수 있는 최대 전파 속성 수입니다. 사물 유형을 생성하거나 업데이트할 때 게시된 MQTT 5 메시지에 전파 속성을 추가할 수 있습니다. 전파 속성은 IoT 리소스의 양상을 설명하는 키-값 쌍입니다.	20	아니요
Maximum number of thing attributes for a thing with a thing type	사물 유형이 있는 사물의 사물 속성 최대 수입니다. 사물 유형은 선택 사항이며 사물을 더 쉽게 검색할 수 있습니다. 사물 유형이 있는 사물은 최대 50개의 속성을 가질 수 있습니다.	50	예

표시 이름 제한	설명	기본값	조정 가능
Maximum number of thing attributes for a thing without a thing type	사물 유형이 없는 사물의 사물 속성 최대 수입니다. 사물 유형이 없는 사물은 최대 3개의 속성을 가질 수 있습니다.	3	아니요
Maximum thing name size	사물 이름의 최대 크기는 UTF-8 인코딩 문자 128바이트입니다.	128B	아니요
Number of thing types that can be associated with a thing	사물과 연결할 수 있는 사물 유형의 수로, 0개 또는 1개일 수 있습니다. 사물 유형은 선택 사항이며, 이를 사용하면 사물을 더 쉽게 검색할 수 있습니다.	1	아니요
Size of thing attributes per thing	사물당 사물 속성의 크기는 47킬로바이트입니다. 사물 속성은 사물에 대한 정보를 저장하는 선택적 이름-값 페어로, 이를 통해 사물을 더 쉽게 검색할 수 있습니다.	47KB	예

Note

사물 유형

에서 정의할 수 있는 사물 유형의 수는 제한되지 AWS 계정 않습니다. 사물 유형을 사용하면 동일한 사물 유형과 연결된 모든 사물에 공통적인 설명 및 구성 정보를 저장할 수 있습니다.

AWS IoT Core 사물 그룹 리소스 제한 및 할당량

AWS IoT Core 사물 그룹 한도 및 할당량

표시 이름 제한	설명	기본값	조정 가능
Maximum depth of a thing group hierarchy	사물 그룹 계층의 최대 깊이입니다. 그룹 계층 구조를 만들면 상위 그룹에 연결된 정책이 하위 그룹을 비롯해 해당 그룹과 해당 그룹의 하위 그룹에 속한 모든 사물에게 상속됩니다. 이렇게 하면 많은 사물에 대한 권한을 쉽게 관리할 수 있습니다.	7	아니요
Maximum number of attributes associated with a thing group	사물 그룹과 연결된 최대 속성 수입니다. 속성이란 그룹에 대한 정보를 저장할 때 사용하는 이름-값 페어를 말합니다. 그룹 속성을 추가하거나, 삭제하거나, 업데이트할 수 있습니다.	50	아니요
Maximum number of direct child groups	사물 그룹이 사물 그룹 계층 구조에서 가질 수 있는 최대 직접 하위 그룹 수입니다.	100	아니요

표시 이름 제한	설명	기본값	조정 가능
Maximum number of dynamic groups	최대 동적 그룹 수입니다.	100	아니요
Maximum number of thing groups a thing can belong to	사물은 최대 10개의 사물 그룹에 추가될 수 있습니다. 하지만 사물 1개를 동일 계층에 속한 그룹 2개 이상에 추가할 수는 없습니다. 즉, 사물은 공통 상위를 공유하는 그룹 2개에 추가할 수 없습니다.	10	아니요
Maximum size of a thing group attribute name, in chars	사물 그룹 속성 이름의 최대 크기(문자 수).	128	아니요
Maximum size of a thing group attribute value, in chars	사물 그룹 속성 값의 최대 크기(문자 수).	800	아니요
Maximum thing group name size	최대 사물 그룹 이름 크기입니다.	128B	아니요

> **Note**
>
> 사물 그룹 할당
>
> 사물 그룹에 할당할 수 있는 최대 사물 수에는 제한이 없습니다.

AWS IoT Core 대량 사물 등록 한도 및 할당량

AWS IoT Core 대량 사물 등록

표시 이름 제한	설명	기본값	조정 가능
Allowed registration tasks	임의의에 대해 한 번에 하나의 대량 등록 작업 AWS 계정만 실행할 수 있습니다.	1	아니요
Data retention policy	오래 유지될 수 있는 대량 등록 작업이 완료되면 대량 사물 등록 관련 데이터는 30일 후에 영구적으로 삭제됩니다.	2592000초	아니요
Maximum line length	Amazon S3 입력 JSON 파일에 있는 각 줄의 길이는 256K를 초과할 수 없습니다.	256000	아니요
Registration task termination	대기 또는 미완료 대량 등록 작업은 30일 후에 종료됩니다.	2592000초	아니요

대량 등록에 사용되는 JSON 파일에 대한 자세한 내용은 Amazon S3 입력 JSON 파일을 참조하세요.

AWS IoT Core 결제 그룹 제한

- 사물은 정확하게 하나의 결제 그룹에만 속할 수 있습니다.
- 사물 그룹과 달리 결제 그룹은 계층 구조로 구성할 수 없습니다.
- 태깅 또는 결제를 위해 사용을 등록하려면 디바이스는 다음과 같아야 합니다.
  - 에 사물로 등록해야 합니다 AWS IoT Core.
  - MQTT만 AWS IoT Core 사용하여와 통신합니다.
  - 사물 이름만 클라이언트 ID로 AWS IoT Core 사용하여를 인증합니다.
  - X.509 인증서 또는 Amazon Cognito 자격 증명을 사용해 인증해야 합니다.

  자세한 내용은 AWS IoT, 인증 및 디바이스 프로비저닝을 사용하여 디바이스 관리를 참조하세요. https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/authentication.html AttachThingPrincipal API 작업을 사용하여 인증서 또는 다른 보안 인증을 사물에 연결할 수 있습니다.
- AWS 계정당 최대 결제 그룹 수는 20,000개입니다.

AWS IoT Core 규칙 엔진 제한 및 할당량

이 섹션에서는 AWS IoT Core 규칙 엔진의 제한 및 할당량을 설명합니다.

AWS IoT Core 규칙 엔진

표시 이름 제한	설명	기본값	AWS 리전* 선택 시 기본값	조정 가능
Maximum number of actions per rule	규칙 작업 속성에 있는 최대 항목 수입니다.	10	10	아니요
Maximum number of rules per AWS account	단일 AWS 계정에 정의할 수 있는 최대 규칙 수입니다.	1000	1000	예

표시 이름 제한	설명	기본값	AWS 리전* 선택 시 기본값	조정 가능
Rule evaluations per second per AWS account	AWS 계정당 초당 평가할 수 있는 최대 규칙 수입니다. 이 할당량에는 인바운드 Basic Ingest 메시지에서 얻은 규칙 평가가 포함됩니다.	20000	2000	예
Rule payload size	규칙 페이로드의 최대 크기입니다. 규칙 페이로드에는 UTF-8 문자 인코딩을 사용하여 JSON으로 인코딩된 규칙 SQL, 작업 정의, 오류 작업 정의, 규칙 SQL 버전 및 설명이 포함됩니다. 규칙 페이로드가 최대 크기를 초과하면 규칙 생성 또는 수정이 거부됩니다.	128KB	128KB	아니요

*선택 AWS 리전: 유럽(스톡홀름), 중동(바레인), 중동(UAE), 유럽(파리), 아시아 태평양(홍콩), AWS GovCloud(미국 동부), AWS GovCloud(미국 서부), 미국 서부(캘리포니아 북부), 캐나다(중부), 중국(닝샤), 아시아 태평양(말레이시아), 유럽(스페인)

AWS IoT Core 규칙 엔진 HTTP 작업 제한 및 할당량

AWS IoT Core HTTP 작업

표시 이름 제한	설명	기본값	조정 가능
HTTP Action: Maximum length of an endpoint URL	주제 규칙 HTTP 작업에 대한 엔드포인트 URL의 최대 길이입니다.	2KB	아니요
HTTP Action: Maximum number of headers per action	HTTP 작업당 최대 헤더 수 HTTP 요청에 포함할 헤더 목록을 지정할 때는 헤더 키와 헤더 값이 포함되어야 합니다. 자세한 내용은 https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/https-rule-action.html을 참조하세요.	100	아니요
HTTP Action: Maximum size of a header key	주제 규칙 HTTP 작업의 헤더 키의 최대 크기입니다. HTTP 요청의 헤더 파일에는 이 헤더 키와 헤더 값이 포함됩니다.	256B	아니요
HTTP Action: Maximum topic rule destinations per AWS account	주제 규칙 HTTPS 작업에 AWS 계정 대한 당 최대 주제 규칙 대상 수입니다. 규칙 엔진에서 사용하려면 먼저 HTTPS 엔드포인트를 확인하	1000	아니요

표시 이름 제한	설명	기본값	조정 가능
	고 활성화해야 합니다. 자세한 내용은 https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/rule-destination.html을 참조하세요.		
HTTP Action: Request timeout	주제 규칙 HTTP 작업에 대한 요청 제한 시간입니다. AWS IoT 규칙 엔진은 요청을 완료하는 데 걸리는 총 시간이 제한 시간 할당량을 초과할 때까지 HTTPS 작업을 재시도합니다.	3000밀리초	아니요

Resource	값	조정 가능
HTTP 작업에 사용되는 TCP 포트	443, 8443	아니요

AWS IoT Core 규칙 엔진 Apache Kafka 작업 제한 및 할당량

Resource	한도
부트스트랩 서버 포트	9000-9100
Kerberos 키 분포 센터(KDC)	88

AWS IoT Core 규칙 엔진 VPC 작업 제한 및 할당량

Resource	할당량
최대 VPC 대상 수	리전별 계정당 5개

AWS IoT Core API 제한 한도

이 표에서는 이러한 각 AWS IoT Core API 작업에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)를 설명합니다.

표시 이름 제한	설명	기본값	AWS 리전* 선택 시 기본값	조정 가능
AcceptCertificateTransfer API TPS	AcceptCertificateTransfer API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	10	10	예
AddThingToBillingGroup API TPS	AddThingToBillingGroup API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	60	60	예
AddThingToThingGroup API TPS	AddThingToThingGroup API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	100	60	예
AttachPolicy API TPS	AttachPolicy API에 대해 만들	15	15	예

표시 이름 제한	설명	기본값	AWS 리전* 선택 시 기본값	조정 가능
	수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.			
AttachPrincipalPolicy API TPS	AttachPrincipalPolicy API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	15	15	예
AttachThingPrincipal API TPS	AttachThingPrincipal API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	100	50	예
CancelCertificateTransfer API TPS	CancelCertificateTransfer API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	10	10	예
ClearDefaultAuthorizer API TPS	ClearDefaultAuthorizer API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	10	10	예

표시 이름 제한	설명	기본값	AWS 리전* 선택 시 기본값	조정 가능
CreateAuthorizer API TPS	CreateAuthorizer API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	10	10	아니요
CreateBillingGroup API TPS	CreateBillingGroup API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	25	25	예
CreateCertificateFromCsr API TPS	CreateCertificateFromCsr API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	15	15	예
CreateCertificateProvider API TPS	CreateCertificateProvider API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	1	1	아니요
CreateDomainConfiguration API TPS	CreateDomainConfiguration API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	1	1	아니요

표시 이름 제한	설명	기본값	AWS 리전* 선택 시 기본값	조정 가능
CreateDynamicThingGroup API TPS	CreateDynamicThingGroup API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	5	5	예
CreateKeysAndCertificate API TPS	CreateKeysAndCertificate API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	10	10	예
CreatePolicy API TPS	CreatePolicy API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	10	10	예
CreatePolicyVersion API TPS	CreatePolicyVersion API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	10	10	예
CreateProvisioningClaim API TPS	CreateProvisioningClaim API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	10	10	예

표시 이름 제한	설명	기본값	AWS 리전* 선택 시 기본값	조정 가능
CreateProvisioningTemplateAPI TPS	CreateProvisioning Template API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	10	10	아니요
CreateProvisioningTemplateVersion API TPS	CreateProvisioning TemplateVersion API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	10	10	아니요
CreateRoleAlias API TPS	CreateRoleAlias API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	10	10	아니요
CreateThing API TPS	CreateThing API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	100	50	예
CreateThingGroup API TPS	CreateThingGroup API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	25	25	예

표시 이름 제한	설명	기본값	AWS 리전* 선택 시 기본값	조정 가능
CreateThingType API TPS	CreateThingType API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	15	15	예
CreateTopicRule API TPS	CreateTopicRule API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	5	5	아니요
CreateTopicRuleDestination API TPS	CreateTopicRuleDestination API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	5	5	아니요
DeleteAuthorizer API TPS	DeleteAuthorizer API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	10	10	아니요
DeleteBillingGroup API TPS	DeleteBillingGroup API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	15	15	예

표시 이름 제한	설명	기본값	AWS 리전* 선택 시 기본값	조정 가능
DeleteCACertificate API TPS	DeleteCACertificate API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	10	10	예
DeleteCertificate API TPS	DeleteCertificate API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	10	10	예
DeleteCertificateProvider API TPS	DeleteCertificateProvider API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	1	1	아니요
DeleteDomainConfiguration API TPS	DeleteDomainConfiguration API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	10	10	아니요
DeleteDynamicThingGroup API TPS	DeleteDynamicThingGroup API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	5	5	예

표시 이름 제한	설명	기본값	AWS 리전* 선택 시 기본값	조정 가능
DeletePolicy API TPS	DeletePolicy API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	10	10	예
DeletePolicyVersion API TPS	DeletePolicyVersion API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	10	10	예
DeleteProvisioningTemplate API TPS	DeleteProvisioningTemplate API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	10	10	예
DeleteProvisioningTemplateVersion API TPS	DeleteProvisioningTemplateVersion API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	10	10	아니요

표시 이름 제한	설명	기본값	AWS 리전* 선택 시 기본값	조정 가능
DeleteRegistrationCode API TPS	DeleteRegistrationCode API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	10	10	예
DeleteRoleAlias API TPS	DeleteRoleAlias API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	10	10	아니요
DeleteThing API TPS	DeleteThing API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	100	50	예
DeleteThingGroup API TPS	DeleteThingGroup API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	15	15	예
DeleteThingType API TPS	DeleteThingType API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	15	15	예

표시 이름 제한	설명	기본값	AWS 리전* 선택 시 기본값	조정 가능
DeleteTopicRule API TPS	DeleteTopicRule API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	20	5	아니요
DeleteTopicRuleDestination API TPS	DeleteTopicRuleDestination API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	5	5	아니요
DeleteV2LoggingLevel API TPS	DeleteV2LoggingLevel API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	2	2	아니요
DeprecateThingType API TPS	DeprecateThingType API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	15	15	예
DescribeAuthorizer API TPS	DescribeAuthorizer API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	10	10	예

표시 이름 제한	설명	기본값	AWS 리전* 선택 시 기본값	조정 가능
DescribeBillingGroup API TPS	DescribeBillingGroup API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	100	100	예
DescribeCACertificate API TPS	DescribeCACertificate API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	10	10	예
DescribeCertificate API TPS	DescribeCertificate API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	10	10	예
DescribeCertificateProvider API TPS	DescribeCertificateProvider API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	10	10	아니요
DescribeDefaultAuthorizer API TPS	DescribeDefaultAuthorizer API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	10	10	예

표시 이름 제한	설명	기본값	AWS 리전* 선택 시 기본값	조정 가능
DescribeDomainConfiguration API TPS	DescribeDomainConfiguration API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS) 입니다.	10	10	예
DescribeEncryptionConfiguration API TPS	DescribeEncryptionConfiguration API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	10	10	아니요
DescribeEndpoint API TPS	DescribeEndpoint API API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	10	10	아니요
DescribeEventConfigurations API TPS	DescribeEventConfigurations API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS) 입니다.	10	10	예

표시 이름 제한	설명	기본값	AWS 리전* 선택 시 기본값	조정 가능
DescribeProvisioningTemplate API TPS	DescribeProvisioningTemplate API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	10	10	예
DescribeProvisioningTemplateVersion API TPS	DescribeProvisioningTemplateVersion API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	10	10	예
DescribeRoleAlias API TPS	DescribeRoleAlias API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	10	10	예
DescribeThing API TPS	DescribeThing API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	350	350	예

표시 이름 제한	설명	기본값	AWS 리전* 선택 시 기본값	조정 가능
DescribeThingGroup API TPS	DescribeThingGroup API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	100	100	예
DescribeThingRegistrationTask API TPS	DescribeThingRegistrationTask API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	10	10	예
DescribeThingType API TPS	DescribeThingType API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	100	50	예
DetachPolicy API TPS	DetachPolicy API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	15	15	예
DetachPrincipalPolicy API TPS	DetachPrincipalPolicy API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	15	15	예

표시 이름 제한	설명	기본값	AWS 리전* 선택 시 기본값	조정 가능
DetachThingPrincipal API TPS	DetachThingPrincipal API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	100	50	예
DisableTopicRule API TPS	DisableTopicRule API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	5	5	아니요
EnableTopicRule API TPS	EnableTopicRule API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	5	5	아니요
GetEffectivePolicies API TPS	GetEffectivePolicies API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	5	5	아니요
GetLoggingOptions API TPS	GetLoggingOptions API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	2	2	아니요

표시 이름 제한	설명	기본값	AWS 리전* 선택 시 기본값	조정 가능
GetPolicy API TPS	GetPolicy API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	10	10	예
GetPolicy Version API TPS	GetPolicyVersion API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	15	15	예
GetRegistrationCode API TPS	GetRegistrationCode API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	10	10	예
GetRetainedMessage API TPS	GetRetainedMessage API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	500	50	예
GetTopicRule API TPS	GetTopicRule API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	200	20	아니요

표시 이름 제한	설명	기본값	AWS 리전* 선택 시 기본값	조정 가능
GetTopicRuleDestination API TPS	GetTopicRuleDestination API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	50	5	아니요
GetV2LoggingOptions API TPS	GetV2LoggingOptions API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	2	2	아니요
ListAttachedPolicies API TPS	ListAttachedPolicies API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	15	15	예
ListAuthorizers API TPS	ListAuthorizers API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	10	10	예
ListBillingGroups API TPS	ListBillingGroups API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	10	10	예

표시 이름 제한	설명	기본값	AWS 리전* 선택 시 기본값	조정 가능
ListCACertificates API TPS	ListCACertificates API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	10	10	예
ListCertificateProviders API TPS	ListCertificateProviders API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	10	10	아니요
ListCertificates API TPS	ListCertificates API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	10	10	예
ListCertificatesByCA API TPS	ListCertificatesByCA API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	10	10	예
ListDomainConfigurations API TPS	ListDomainConfigurations API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	10	10	예

표시 이름 제한	설명	기본값	AWS 리전* 선택 시 기본값	조정 가능
ListOutgoingCertificates API TPS	ListOutgoingCertificates API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	10	10	예
ListPolicies API TPS	ListPolicies API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	10	10	예
ListPolicyPrincipals API TPS	ListPolicyPrincipals API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	10	10	예
ListPolicyVersions API TPS	ListPolicyVersions API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	10	10	예
ListPrincipalPolicies API TPS	ListPrincipalPolicies API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	15	15	예

표시 이름 제한	설명	기본값	AWS 리전* 선택 시 기본값	조정 가능
ListPrincipalThings API TPS	ListPrincipalThings API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	10	10	예
ListPrincipalThingsV2 API TPS	ListPrincipalThingsV2 API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	10	10	예
ListProvisioningTemplateVersions API TPS	ListProvisioningTemplateVersions API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	10	10	예
ListProvisioningTemplates API TPS	ListProvisioningTemplates API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	10	10	예

표시 이름 제한	설명	기본값	AWS 리전* 선택 시 기본값	조정 가능
ListRetainedMessages API TPS	ListRetainedMessages API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수입니다.	10	10	예
ListRoleAliases API TPS	ListRoleAliases API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	10	10	예
ListTagsForResource API TPS	ListTagsForResource API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	10	10	예
ListTargetsForPolicy API TPS	ListTargetsForPolicy API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	10	10	예
ListThingGroups API TPS	ListThingGroups API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	10	10	예

표시 이름 제한	설명	기본값	AWS 리전* 선택 시 기본값	조정 가능
ListThingGroupsForThing API TPS	ListThingGroupsForThing API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	100	50	예
ListThingPrincipals API TPS	ListThingPrincipals API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	20	20	예
ListThingPrincipalsV2 API TPS	ListThingPrincipalsV2 API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	20	20	예
ListThingRegistrationTaskReports API TPS	ListThingRegistrationTaskReports API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	10	10	예

표시 이름 제한	설명	기본값	AWS 리전* 선택 시 기본값	조정 가능
ListThingRegistrationTasks API TPS	ListThingRegistrationTasks API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS) 입니다.	10	10	예
ListThingTypes API TPS	ListThingTypes API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	10	10	예
ListThings API TPS	ListThings API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS) 입니다.	10	10	예
ListThingsInBillingGroup API TPS	ListThingsInBillingGroup API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	25	25	예
ListThingsInThingGroup API TPS	ListThingsInThingGroup API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	25	25	예

표시 이름 제한	설명	기본값	AWS 리전* 선택 시 기본값	조정 가능
ListTopicRuleDestinations API TPS	ListTopicRuleDestinations API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	1	1	아니요
ListTopicRules API TPS	ListTopicRules API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	2	2	아니요
ListV2LoggingLevels API TPS	ListV2LoggingLevels API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	2	2	아니요
Maximum number of resource-specific logging configurations per AWS ##	단일 AWS 계정에서 정의할 수 있는 리소스별 로깅 구성의 최대 수입니다.	1000	1000	아니요

표시 이름 제한	설명	기본값	AWS 리전* 선택 시 기본값	조정 가능
RegisterCACertificate API TPS	RegisterCACertificate API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	10	10	예
RegisterCertificate API TPS	RegisterCertificate API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	10	10	예
RegisterCertificateWithoutCA API TPS	RegisterCertificateWithoutCA API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	10	10	예
RegisterThing API TPS	RegisterThing API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	10	10	예
RejectCertificateTransfer API TPS	RejectCertificateTransfer API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	10	10	예

표시 이름 제한	설명	기본값	AWS 리전* 선택 시 기본값	조정 가능
RemoveThingFromBillingGroup API TPS	RemoveThingFromBillingGroup API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS) 입니다.	30	30	예
RemoveThingFromThingGroup API TPS	RemoveThingFromThingGroup API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS) 입니다.	100	50	예
ReplaceTopicRule API TPS	ReplaceTopicRule API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수 (TPS) 입니다.	5	5	아니요
SetDefaultAuthorizer API TPS	SetDefaultAuthorizer API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	10	10	예

표시 이름 제한	설명	기본값	AWS 리전* 선택 시 기본값	조정 가능
SetDefaultPolicyVersion API TPS	SetDefaultPolicyVersion API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	10	10	예
SetLoggingOptions API TPS	SetLoggingOptions API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	2	2	아니요
SetV2LoggingLevel API TPS	SetV2LoggingLevel API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	2	2	아니요
SetV2LoggingOptions API TPS	SetV2LoggingOptions API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	2	2	아니요

표시 이름 제한	설명	기본값	AWS 리전* 선택 시 기본값	조정 가능
StartThingRegistrationTask API TPS	StartThingRegistrationTask API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS) 입니다.	10	10	예
StopThingRegistrationTask API TPS	StopThingRegistrationTask API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	10	10	예
TagResource API TPS	TagResource API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	10	10	예
TestAuthorization API TPS	TestAuthorization API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	10	10	아니요
TestInvokeAuthorizer API TPS	TestInvokeAuthorizer API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	10	10	아니요

표시 이름 제한	설명	기본값	AWS 리전* 선택 시 기본값	조정 가능
TransferCertificate API TPS	TransferCertificate API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	10	10	예
UntagResource API TPS	UntagResource API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	10	10	예
UpdateAuthorizer API TPS	UpdateAuthorizer API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	10	10	예
UpdateBillingGroup API TPS	UpdateBillingGroup API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	15	15	예
UpdateCACertificate API TPS	UpdateCACertificate API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	10	10	예

표시 이름 제한	설명	기본값	AWS 리전* 선택 시 기본값	조정 가능
UpdateCertificate API TPS	UpdateCertificate API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	10	10	예
UpdateCertificateMode API TPS	UpdateCertificateMode API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	10	10	예
UpdateCertificateProvider API TPS	UpdateCertificateProvider API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	1	1	아니요
UpdateDomainConfiguration API TPS	UpdateDomainConfiguration API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	10	10	예
UpdateDynamicThingGroup API TPS	UpdateDynamicThingGroup API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	5	5	예

표시 이름 제한	설명	기본값	AWS 리전* 선택 시 기본값	조정 가능
UpdateEncryptionConfiguration API TPS	UpdateEncryptionConfiguration API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS) 입니다.	1	1	아니요
UpdateEventConfigurations API TPS	UpdateEventConfigurations API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	10	10	예
UpdateProvisioningTemplate API TPS	UpdateProvisioning Template API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS) 입니다.	10	10	예
UpdateRoleAlias API TPS	UpdateRoleAlias API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	10	10	예
UpdateThing API TPS	UpdateThing API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	100	50	예

표시 이름 제한	설명	기본값	AWS 리전* 선택 시 기본값	조정 가능
UpdateThingGroup API TPS	UpdateThingGroup API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	15	15	예
UpdateThingGroupsForThing API TPS	UpdateThingGroupsForThing API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	10	10	예
UpdateThingType API TPS	UpdateThingType API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	15	15	예
UpdateTopicRuleDestination API TPS	UpdateTopicRuleDestination API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	5	5	아니요

AWS IoT Core 디바이스 섀도우 서비스 제한 및 할당량

AWS IoT Core 디바이스 섀도우 작업

표시 이름 제한	설명	기본값	AWS 리전* 선택 시 기본값	조정 가능
Device Shadow API requests/ second per account	계정 한 개에 대해 초당 디바이스 섀도우 API 요청 수입니다. 이 값은 조정 가능하며 리전에 따라 계정별 할당량이 적용됩니다.	4000	400	예
Maximum depth of JSON device state documents	JSON 디바이스 상태 문서의 원하는 섹션 또는 보고된 섹션에서 최대 수준 수는 8입니다.	8	8	아니요
Maximum number of in-flight , unacknowl edged messages per thing	디바이스 섀도우 서비스는 단일 연결에서 사물당 최대 10개의 처리 중인 승인되지 않은 메시지를 지원합니다. 이 할당량에 도달하면 진행 중인 요청 수가 한도 아래로 떨어질 때까지 429 오류 코드와 함께 모든 새 섀	10	10	아니요

표시 이름 제한	설명	기본값	AWS 리전* 선택 시 기본값	조정 가능
	도우 요청이 거부됩니다.			
Maximum shadow name size	사물 섀도우 이름의 최대 크기는 UTF-8 인코딩 문자 64B입니다.	64B	64B	아니요
Maximum size of a JSON state document	각 개별 섀도우 문서의 크기는 8KB 이하여야 합니다. 메타데이터는 Service Quotas 또는 요금에 대한 문서 크기에 도움이 되지 않습니다.	8KB	8KB	예
Maximum thing name size	사물 이름의 최대 크기는 UTF-8 인코딩 문자 128바이트입니다.	128B	128B	아니요

표시 이름 제한	설명	기본값	AWS 리전* 선택 시 기본값	조정 가능
Requests per second per thing	디바이스 섀도우 서비스는 섀도우당 초당 최대 20개의 요청을 지원합니다. 이 제한은 GetThingShadow, UpdateThingShadow, DeleteThingShadow 및 ListNamedShadowsForThing에 대한 HTTP 및 MQTT API 직접 호출 모두에 적용됩니다(클래식 섀도우만 해당).	20	20	예

*선택 AWS 리전: 유럽(파리), 유럽(스톡홀름), 아시아 태평양(홍콩), 남아메리카(상파울루), 캐나다(중부), 중동(바레인), 중동(UAE), 중국(닝샤), AWS GovCloud(미국 동부), AWS GovCloud(미국 서부) 아시아 태평양(말레이시아), 유럽(스페인)

디바이스 섀도우 JSON 상태 문서의 `desired` 및 `reported` 섹션에 있는 레벨은 `desired` 객체에 대해 여기에 표시된 대로 계산됩니다.

```
"desired": {
    "one": {
        "two": {
            "three": {
                "four": {
                    "five":{
                    }
                }
```

```
            }
        }
    }
}
```

> **Note**
>
> AWS IoT Core 는 계정 생성이 삭제된 후 또는 고객 요청 시 디바이스 섀도우 문서를 삭제합니다. 운영상의 이유로 AWS IoT 서비스 백업은 6개월 동안 보존됩니다.

AWS IoT Core 플릿 프로비저닝 제한 및 할당량

다음은 AWS 계정당 일부 플릿 프로비저닝 API의 조절 제한입니다.

AWS IoT Core 플릿 프로비저닝 제한 및 할당량

표시 이름 제한	설명	기본값	조정 가능
Fleet Provisioning CreateCertificateFromCsr MQTT API TPS	플릿 프로비저닝 CreateCertificateFromCsr MQTT API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	20	예
Fleet Provisioning CreateKeysAndCertificate MQTT API TPS	플릿 프로비저닝 CreateKeysAndCertificate MQTT API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	10	예
Fleet Provisioning RegisterT	플릿 프로비저닝 RegisterThing MQTT API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	10	예

표시 이름 제한	설명	기본값	조정 가능
hing MQTT API TPS			

플릿 프로비저닝에도 이러한 한도가 있으며, 이는 변경할 수 없습니다.

Resource	설명	Limit	
플릿 프로비저닝 템플릿당 버전	플릿 프로비저닝 템플릿에 포함할 수 있는 최대 버전 수입니다. 각 템플릿 버전에는 플릿 프로비저닝을 AWS IoT 사용하여에 연결하는 디바이스의 버전 ID와 생성 날짜가 있습니다.	5	
고객당 플릿 프로비저닝 템플릿	고객당 플릿 프로비저닝 템플릿의 최대 수입니다. 플릿 프로비저닝 템플릿을 사용하여 디바이스를 안전하게 AWS IoT에 연결할 수 있는 인증서와 프라이빗 키를 생성할 수 있습니다.	256	
플릿 프로비저닝 템플릿 크기	플릿 프로비저닝 템플릿의 최대 크기(KB)입니다. 플릿 프로비저닝 템플릿을 사용하면 디바이스를 안전하게 AWS IoT에 연결할 수 있는 인증서와 프라이	10KB	

Resource	설명	Limit	
	빗 키를 생성할 수 있습니다.		

AWS IoT Core 메시지 브로커 및 프로토콜 제한 및 할당량

> **Note**
> 아래 나열된 제한은 당입니다 AWS 리전.

표시 이름 제한	설명	기본값	AWS 리전* 선택 시 기본값	조정 가능
Client ID size	클라이언트 ID의 크기이며, UTF-8로 인코딩된 문자 128바이트입니다.	128B	128B	아니요
Connect requests per second per account	계정별로 초당 최대 MQTT CONNECT 요청의 횟수입니다.	3000	100	예
Connect requests per second per client ID	AWS IoT Core는 동일한 accountId 및 clientId의 MQTT CONNECT 요청을 초당 1개의 MQTT CONNECT 작업으로 제한합니다.	1	1	아니요

표시 이름 제한	설명	기본값	AWS 리전* 선택 시 기본값	조정 가능
DeleteConnection requests per second per client ID	AWS IoT Core는 동일한 계정 및 클라이언트 ID의 DeleteConnection 요청을 초당 1개의 요청으로 제한합니다.	1	1	아니요
DeleteConnection API TPS	DeleteConnection API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	100	100	예
GetConnection requests per second per client ID	AWS IoT Core는 동일한 계정 및 클라이언트 ID의 GetConnection 요청을 초당 1개의 요청으로 제한합니다.	1	1	아니요
GetConnection API TPS	계정당 초당 최대 GetConnection API 요청 수입니다.	100	100	예

표시 이름 제한	설명	기본값	AWS 리전* 선택 시 기본값	조정 가능
ListSubscriptions requests per second per client ID	AWS IoT Core는 동일한 계정 및 클라이언트 ID의 ListSubscriptions 요청을 초당 1개의 요청으로 제한합니다.	1	1	아니요
ListSubscriptions API TPS	계정당 초당 최대 ListSubscriptions API 요청 수입니다.	100	100	예
SendDirectMessage API TPS	계정당 초당 최대 SendDirectMessage API 요청 수입니다.	20000	2000	예

표시 이름 제한	설명	기본값	AWS 리전* 선택 시 기본값	조정 가능
Connection inactivity (keep-alive interval)	기본 연결 유지 간격은 클라이언트가 연결 유지 간격을 0초 또는 1,200초 초과로 요청할 때 사용됩니다. 클라이언트가 30초보다 짧고 0초보다 큰 연결 유지 간격을 요청하면 서버는 클라이언트가 30초의 연결 유지 간격을 요청한 것처럼 클라이언트를 취급합니다. VPC 엔드포인트에서 MQTT 연결 유지 기간은 230초를 초과할 수 없습니다.	1200초	1200초	아니요

표시 이름 제한	설명	기본값	AWS 리전* 선택 시 기본값	조정 가능
Inbound publish requests per second per account	클라이언트 또는 규칙 엔진에 메시지를 라우팅하기 전에 IoT Core가 처리하는 모든 메시지의 인바운드 게시 요청 수입니다. 예: 예약된 주제에 대해 단일 메시지는 게시되면 결과적으로 세 개의 추가 메시지가 섀도우 업데이트, 문서 및 델타에 게시될 수 있으며, 따라서 요청 4개로 계산되고, a/b와 같은 예약되지 않은 주제에서는 요청 1개로 계산됩니다.	20000	2000	예
MQTT payload size	모든 게시 요청의 페이로드는 128KB보다 클 수 없습니다. AWS IoT Core 게시 및 연결 요청은이 크기보다 클 수 없습니다.	128KB	128KB	아니요

표시 이름 제한	설명	기본값	AWS 리전* 선택 시 기본값	조정 가능
Maximum MQTT5 Content Type size	MQTT5 콘텐츠 유형(UTF-8 문자열)의 최대 크기입니다.	256B	256B	아니요
Maximum MQTT5 Correlation Data size	MQTT5 상관 데이터의 최대 크기입니다.	8KB	8KB	아니요
Maximum MQTT5 Topic Alias value	클라이언트가 허용된 연결당 지정할 수 있는 MQTT 5 주제 별칭 주제의 최댓값입니다. 클라이언트가 최댓값보다 큰 주제 별칭 주제를 사용하여 게시하려고 하면 클라이언트의 연결이 끊어집니다.	8	8	예
Maximum MQTT5 packet size	최대 MQTT5 패킷 크기(가변 헤더 및 페이로드)	146KB	146KB	아니요
Maximum Message Expiry Interval	메시지의 최대 MQTT5 수명(초)	604800초	604800초	아니요

표시 이름 제한	설명	기본값	AWS 리전* 선택 시 기본값	조정 가능
Maximum User Properties total size	MQTT5 사용자 속성 키 및 값의 패킷당 최대 총 크기(KB)입니다.	8KB	8KB	아니요
Maximum concurrent client connections per account	계정당 허용되는 최대 동시 연결 수입니다.	500000	100000	예
Maximum inbound unacknowledged QoS 1 publish requests	AWS IoT Core는 MQTT 클라이언트당 승인되지 않은 인바운드 게시 요청 수를 제한합니다. 이 할당량에 도달하면 서버에서 PUBACK 메시지가 반환될 때까지 이 클라이언트에서 새 게시 요청이 수락되지 않습니다.	100	100	아니요

표시 이름 제한	설명	기본값	AWS 리전* 선택 시 기본값	조정 가능
Maximum number of retained messages per account	계정당 저장된 보존 메시지 수입니다. 이 한도에 도달하면 이 계정에 새 보존 메시지가 저장되지 않으며 페이로드가 0바이트보다 큰 모든 보존 게시에는 병목 현상이 발생합니다.	500000	100000	예
Maximum number of slashes in topic and topic filter	게시 또는 구독 요청의 주제는 7개의 슬래시(/)를 초과할 수 없습니다. Basic Ingest 주제($AWS/rules/rule-name/)의 필수 세그먼트에서 처음 3개 슬래시는 제외됩니다.	7	7	아니요

표시 이름 제한	설명	기본값	AWS 리전* 선택 시 기본값	조정 가능
Maximum outbound unacknowledged QoS 1 publish requests	AWS IoT Core는 클라이언트당 승인되지 않은 아웃바운드 게시 요청 수를 제한합니다. 이 할당량에 도달하면 클라이언트가 게시 요청을 확인할 때까지 새 게시 요청이 클라이언트에 전송되지 않습니다.	100	100	아니요
Maximum retry interval for delivering QoS 1 messages	AWS IoT Core는 MQTT 3 구독자의 경우 최대 1시간, MQTT 5 구독자의 경우 16분 동안 연결 클라이언트에 승인되지 않은 서비스 품질 1(QoS 1) 게시 요청의 전송을 재시도하며, 그 후에는 게시 요청을 삭제합니다.	960초	960초	아니요
Maximum subscriptions per subscribe request	단일 SUBSCRIBE 요청에는 8개의 구독 할당량이 있습니다.	8	8	아니요

표시 이름 제한	설명	기본값	AWS 리전* 선택 시 기본값	조정 가능
Minimum MQTT5 maximum packet size	AWS IoT Core클라이언트는에 연결하기 위해 지원하는 최대 패킷 크기를 지정할 수 있습니다. 클라이언트는 이 값을 512B 미만으로 설정할 수 없습니다. 512B 미만의 값을 지정하는 클라이언트는 연결할 수 없습니다.	512B	512B	아니요

표시 이름 제한	설명	기본값	AWS 리전* 선택 시 기본값	조정 가능
Outbound publish requests per second per account	아웃바운드 게시 요청은 클라이언트의 구독과 일치하는 모든 메시지에 대해 계산됩니다. 예를 들어, 2개의 클라이언트가 주제 필터 a/b를 구독합니다. 주제 a/b에 대한 인바운드 게시 요청이 하나가 있으면 총 2개의 아웃바운드 게시 요청이 생성됩니다. 구독자 수가 많은 주제의 경우 메시지 전송에서 지연 시간이 늘어날 수 있습니다.	20000	2000	예

표시 이름 제한	설명	기본값	AWS 리전* 선택 시 기본값	조정 가능
Persistent session expiry period	메시지 브로커가 MQTT 영구 세션, 해당 세션의 대기 중인 메시지 및 공유 구독 그룹 대기열의 메시지를 저장하는 기간입니다. 세션 연결이 끊어지면 만료 타이머가 시작됩니다. 만료 후 브로커는 세션을 종료하고 대기 중인 모든 메시지를 삭제합니다.	3600초	3600초	예
Publish requests per second per connection	AWS IoT Core는 각 클라이언트 연결을 초당 최대 인바운드 및 아웃바운드 게시 요청 수로 제한합니다. 이 제한에는 오프라인 영구 세션으로 전송된 메시지와 SendDirectMessage를 통해 전송된 메시지가 포함됩니다. 해당 할당량을 초과하는 게시 요청은 삭제됩니다.	100	100	아니요

표시 이름 제한	설명	기본값	AWS 리전* 선택 시 기본값	조정 가능
Queued messages per second per account	계정에 대해 초당 대기열에 넣을 AWS IoT Core 수 있는 최대 메시지 수입니다. 이 제한은가 오프라인 영구 세션 또는 공유 구독 그룹에 전송된 메시지를 AWS IoT Core 저장할 때 적용됩니다.	500	500	예
Queued Messages per shared subscription group	각 공유 구독 그룹에 대해 대기 중인 메시지의 대략적인 최대 수입니다.	500000	100000	예
Retained message inbound publish requests per second per account	RETAIN 플래그가 설정된 MQTT 메시지의 인바운드 게시 요청을 수락할 AWS IoT Core 수 있는 최대 속도입니다.이 속도에는 HTTP 또는 MQTT 프로토콜에 의해 호출되었는지 여부에 관계없이 모든 인바운드 게시 요청이 포함됩니다.	500	50	예

표시 이름 제한	설명	기본값	AWS 리전* 선택 시 기본값	조정 가능
Retained message inbound publish requests per second per topic	RETAIN 플래그가 설정된 MQTT/HTTP 게시 요청은 초당 동일한 주제에 대해 이루어집니다.	1	1	아니요
Shared Subscription groups per account	계정당 최대 공유 구독 그룹 수입니다.	100	100	아니요
Shared Subscriptions per group	공유 구독 그룹의 최대 구독 수입니다.	100	100	아니요
Subscribe and unsubscribe requests per second per group	공유 구독 그룹에서 초당가 수락할 AWS IoT Core 수 있는 최대 구독 및 구독 취소 요청 수입니다.	100	100	아니요
Subscriptions per account	AWS IoT Core 는 모든 활성 연결에서 계정을 최대 구독 수로 제한합니다.	500000	100000	예

표시 이름 제한	설명	기본값	AWS 리전* 선택 시 기본값	조정 가능
Subscriptions per connection	AWS IoT Core는 연결당 구독 수를 제한합니다. 는이 양을 초과하여 동일한 연결에서 구독 요청을 AWS IoT Core 거부합니다. 고객은 SUBACK 메시지에서 구독 요청이 성공적으로 처리되었는지 확인해야 합니다.	50	50	예
Subscriptions per second per account	AWS IoT Core는 계정을 초당 최대 구독 수로 제한합니다. 예를 들어, 1초 이내에 2개의 MQTT SUBSCRIBE 요청이 전송되고 각각 3개의 구독(주제 필터)이 있는 경우 해당 요청은 6개의 구독으로 AWS IoT Core 계산됩니다.	3000	200	예

표시 이름 제한	설명	기본값	AWS 리전* 선택 시 기본값	조정 가능
Throughput per second per connection	클라이언트 연결을 통해 주고 받는 데이터는 최대 처리율로 처리됩니다. 최대 처리량을 초과하는 데이터 처리가 지연됩니다.	512KB	512KB	아니요
Topic size	게시 요청을 보낼 AWS IoT Core 때에 전달되는 주제는 UTF-8 인코딩 문자 256 바이트를 초과할 수 없습니다. Basic Ingest 주제($AWS/rules/rule-name/)의 처음 3개 필수 세그먼트는 제외됩니다.	256B	256B	아니요
WebSocket connection duration	WebSocket 연결 수명은 24 시간입니다. 수명이 초과되면 WebSocket 연결이 종료됩니다.	86400초	86400초	아니요

*선택 AWS 리전: 유럽(스톡홀름), 중동(바레인), 중동(UAE), 유럽(파리), 아시아 태평양(홍콩), AWS GovCloud(미국 동부), AWS GovCloud(미국 서부), 미국 서부(캘리포니아 북부), 캐나다(중부), 중국(닝샤), 아시아 태평양(말레이시아), 유럽(스페인)

AWS IoT Core 자격 증명 공급자 제한 및 할당량

AWS IoT Core 자격 증명 한도 및 할당량

표시 이름 제한	설명	기본값	AWS 리전* 선택 시 기본값	조정 가능
AssumeRoleWithCertificate API TPS	AssumeRoleWithCertificate API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	50	100	예
Maximum number of AWS IoT Core role aliases	your AWS 계정. AWS IoT role 별칭에 등록된 최대 AWS IoT Core 역할 별칭 수를 사용하면 연결된 디바이스가 X.509 인증서를 AWS IoT 사용하여에 인증하고 역할 별칭과 연결된 IAM 역할에서 수명이 짧은 AWS 자격 증명을 얻을 수 있습니다.	100	100	아니요

*선택 AWS 리전: 미국 동부(버지니아 북부), 미국 서부(오레곤), 유럽(아일랜드), 아시아 태평양(말레이시아), 유럽(스페인)

> **Note**
>
> 미국 동부(버지니아 북부), AWS 리전미국 서부(오레곤) 및 유럽(아일랜드)에는 대규모 리전 제한이 적용됩니다.

AWS IoT Core 보안 및 자격 증명 한도 및 할당량

AWS IoT Core 보안 및 자격 증명 한도 및 할당량

표시 이름 제한	설명	기본값	조정 가능
Configurable endpoints: maximum number of domain configurations per account	구성 가능한 엔드포인트: 계정당 최대 도메인 구성 수	10	예
Custom authentication: maximum number of active authorizers per account	사용자 지정 인증: AWS 계정에서 활성화할 수 있는 최대 권한 부여자 수입니다.	32	아니요
Custom authentication: maximum number of authorizers per account	사용자 지정 인증: AWS 계정에 등록할 수 있는 최대 권한 부여자 수입니다. 권한 부여자에는 사용자 지정 인증 및 권한 부여를 구현하는 Lambda 함수가 있습니다.	100	아니요
Maximum number of CA certificates with the same subject field allowed	리전 AWS 계정 당 별로 허용되는 제목 필드가 동일한 최대 CA 인증서 수입니다. 제목 필드가 동일한 CA 인증서가 2개 이상인 경우에는 등록 중인 디바	10	아니요

표시 이름 제한	설명	기본값	조정 가능
per AWS account per Region	이스 인증서 서명에 사용한 CA 인증서를 지정해야 합니다.		
Maximum number of device certificates that can be registered per second	초당 등록할 수 있는 최대 디바이스 인증서 수입니다. 최대 15개의 파일을 선택하여 등록할 수 있습니다.	15	예
Maximum number of domain configurations per account per region	AWS 계정 당 당 최대 도메인 구성 수입니다 AWS 리전.	10	예
Maximum number of fleet provisioning template versions per template	템플릿당 플릿 프로비저닝 템플릿 버전의 최대 수입니다. 각 템플릿 버전에는 플릿 사전 준비를 AWS IoT 사용하여에 연결하는 디바이스의 버전 ID와 생성 날짜가 있습니다.	5	아니요

표시 이름 제한	설명	기본값	조정 가능
Maximum number of fleet provisioning templates per customer	고객당 플릿 프로비저닝 템플릿의 최대 수입니다. 플릿 프로비저닝 템플릿을 사용하여 디바이스를 안전하게 AWS IoT에 연결할 수 있는 인증서와 프라이빗 키를 생성할 수 있습니다.	256	아니요
Maximum number of named policy versions	최대 명명된 정책 버전 수입니다. 관리형 AWS IoT 정책은 최대 5개의 버전을 가질 수 있습니다. 정책을 업데이트하려면 새로운 정책 버전을 생성하세요. 정책 버전이 5가지인 경우에는 새로운 버전을 생성하기 전에 기존 버전을 삭제해야 합니다.	5	아니요
Maximum number of policies that can be attached to a certificate or Amazon Cognito identity	클라이언트 인증서 또는 Amazon Cognito 자격 증명에 연결할 수 있는 최대 정책 수는 10개입니다. Amazon Cognito 자격 증명을 사용하면 모바일 및 웹 애플리케이션에서 사용할 수 있는 권한이 제한된 임시 AWS 자격 증명을 생성할 수 있습니다.	10	아니요

표시 이름 제한	설명	기본값	조정 가능
Maximum number of provisioning claims that can be generated per second by trusted user	신뢰할 수 있는 사용자가 초당 생성할 수 있는 프로비저닝 클레임의 최대 수입니다. 신뢰할 수 있는 사용자는 모바일 앱 또는 웹 애플리케이션을 사용하여 배포된 위치에 디바이스를 구성하는 최종 사용자 또는 설치 기술자일 수 있습니다.	10	아니요
Maximum policy document size	정책 문서의 최대 크기는 공백을 제외한 2,048자입니다.	2048	아니요
Maximum size of fleet provisioning template	플릿 프로비저닝 템플릿의 최대 크기(KB)입니다. 플릿 프로비저닝 템플릿을 사용하면 디바이스를 안전하게 AWS IoT에 연결할 수 있는 인증서와 프라이빗 키를 생성할 수 있습니다.	10KB	아니요

추가 AWS IoT Core 보안 제한

Resource	설명	기본값	조정 가능
서버 인증서당 최대 도메인 이름 수	AWS IoT 사용자 지정 도메인 구성을 위해 서버 인증서를 제공할 때 인증서는 최대 4개의 도메인 이름을 가질 수 있습니다.	4	아니요

Resource	설명	기본값	조정 가능
사용자 지정 인증: 최소 연결 기간(DisconnectAfterInSecs 의 값)	사용자 지정 권한 부여자의 Lambda 함수는 DisconnectAfterInSecs 파라미터를 사용하여 AWS IoT Core 게이트웨이에 대한 연결의 최대 지속 시간(초)을 나타냅니다. 이 값을 초과하면 연결이 종료됩니다. DisconnectAfterInSecs 의 최소값은 300입니다. 값이 300 미만인 경우 클라이언트의 연결을 해제할 수 있습니다 AWS IoT Core. 연결 지속 시간은 300초(최소값) 미만일 수 없습니다.	300	아니요
사용자 지정 인증: 최대 연결 기간(DisconnectAfterInSecs 의 값)	사용자 지정 권한 부여자의 Lambda 함수는 DisconnectAfterInSecs 파라미터를 사용하여 AWS IoT Core 게이트웨이에 대한 연결의 최대 지속 시간(초)을 나타냅니다. 이 값을 초과하면 연결이 종료됩니다. DisconnectAfterInSecs 의 최댓값은 86,400입니다. 값이 86,400보다 크면 AWS IoT Core가 클라이언트의 연결을 끊을 수 있습니다. 연결은 86,400초(최댓값)를 초과할 수 없습니다. 이는 모든 사용자 지정 인증 연결(MQTT 및 WSS)에 적용됩니다.	86,400	아니요
사용자 지정 인증: 최소 정책 새로 고침 빈도(RefreshAfterInSecs 의 값)	사용자 지정 권한 부여자의 Lambda 함수는 AWS IoT Core 게이트웨이에 연결된 경우 RefreshAfterInSeconds 파라미터를 사용하여 정책 새로 고침 간격(초)을 나타냅니다. 이 간격이 경과하면가 Lambda 함수를 AWS IoT Core 호출하여 정책 새로 고침을 허용합니다.	300	아니요

Resource	설명	기본값	조정 가능
사용자 지정 인증: 최대 정책 새로 고침 빈도(RefreshAfterInSecs 의 값)	AWS IoT Core 게이트웨이에 연결될 때 정책 새로 고침 사이의 최대 시간 간격은 값으로 정의됩니다RefreshAfterInSeconds .	86,400	아니요

MQTT 기반 파일 전송

MQTT 기반 파일 전송 리소스 할당량

Resource	설명	기본값	조정 가능
계정당 스트림 수	계정당 최대 스트림 수입니다.	10,000*	아니요
스트림당 파일 수	스트림당 최대 파일 수입니다.	10	아니요
파일 크기	최대 파일 크기(MB)입니다.	24MB	아니요
최대 데이터 블록 크기	최대 데이터 블록 크기입니다.	128KB	아니요
최소 데이터 블록 크기	최소 데이터 블록 크기입니다.	256 bytes	아니요
스트림 파일 요청에 지정된 최대 블록 오프셋	스트림 파일 요청에 지정된 최대 블록 오프셋입니다.	98,304	아니요
스트림 파일 요청당 요청할 수 있는 최대 블록	스트림 파일 요청당 요청할 수 있는 최대 블록 수입니다.	98,304	아니요
최대 블록 비트맵 크기	최대 블록 비트맵 크기입니다.	12,288바이트	아니요

* 자세한 내용은 AWS IoT 개발자 안내서의 디바이스에서 AWS IoT MQTT 기반 파일 전송 사용을 참조하세요.

MQTT 기반 파일 전송 제한

API	초당 트랜잭션 수
CreateStream	15TPS
DeleteStream	15TPS
DescribeStream	15TPS
ListStreams	15TPS
UpdateStream	15TPS

AWS IoT Core Device Advisor 제한 및 할당량

AWS IoT Core Device Advisor 제한 및 할당량

표시 이름 제한	설명	기본값	조정 가능
Concurrently connected devices	테스트 제품군 실행당 동시에 연결할 수 있는 최대 테스트 디바이스 수입니다.	1	아니요
Concurrently running test suites	가 동시에 실행할 AWS 계정 수 있는 최대 제품군 수입니다.	1	아니요
Connections per test endpoint	계정별 테스트 엔드포인트에 대한 최대 연결 수입니다.	5	아니요
	계정별로 초당 테스트 디바이스에서 전송된 최대 MQTT 연결 요청의 횟수입니다.	5	아니요

표시 이름 제한	설명	기본값	조정 가능
MQTT CONNECT requests per account			
MQTT CONNECT requests per client ID	클라이언트 ID별로 초당 테스트 디바이스에서 전송된 최대 MQTT 연결 요청의 횟수입니다.	1	아니요
Rate of CreateSuiteDefinition API requests	초당 생성할 수 있는 최대 CreateSuiteDefinition API 요청 수입니다.	1	아니요
Rate of DeleteSuiteDefinition API requests	초당 생성할 수 있는 최대 DeleteSuiteDefinition API 요청 수입니다.	10	아니요
Rate of GetSuiteDefinition API requests	초당 생성할 수 있는 최대 GetSuiteDefinition API 요청 수입니다.	10	아니요
Rate of GetSuiteRun API requests	초당 생성할 수 있는 최대 GetSuiteRun API 요청 수입니다.	10	아니요

표시 이름 제한	설명	기본값	조정 가능
Rate of GetSuiteRunReport API requests	초당 생성할 수 있는 최대 GetSuiteRunReport API 요청 수입니다.	10	아니요
Rate of ListSuiteDefinitions API requests	초당 생성할 수 있는 최대 ListSuiteDefinitions API 요청 수입니다.	10	아니요
Rate of ListSuiteRuns API requests	초당 생성할 수 있는 최대 ListSuiteRuns API 요청 수입니다.	10	아니요
Rate of ListTagsForResource API requests	초당 생성할 수 있는 최대 ListTagsForResource API 수입니다.	10	아니요
Rate of ListTestCases API requests	초당 생성할 수 있는 최대 ListTestCases API 수입니다.	10	아니요

표시 이름 제한	설명	기본값	조정 가능
Rate of StartSuiteRun API requests	초당 생성할 수 있는 최대 StartSuiteRun API 수입니다.	1	아니요
Rate of TagResource API requests	초당 생성할 수 있는 최대 TagResource API 요청 수입니다.	10	아니요
Rate of UntagResource API requests	초당 생성할 수 있는 최대 UntagResource API 요청 수입니다.	10	아니요
Rate of UpdateSuiteDefinition API requests	초당 생성할 수 있는 최대 UpdateSuiteDefinition API 요청 수입니다.	10	아니요
Test case execution time	테스트 케이스가 완료되지 않은 경우 실패할 때까지 남은 최대 시간입니다.	10800초	아니요
Test cases per test suite	한 테스트 제품군의 최대 테스트 케이스 수입니다.	50	아니요

AWS IoT Device Defender 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	iot.us-east-2.amazonaws.com	https
		iot-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		iot-fips.us-east-2.amazonaws.com	https
		iot.us-east-2.api.aws	HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	iot.us-east-1.amazonaws.com	https
		iot-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		iot-fips.us-east-1.amazonaws.com	https
		iot.us-east-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	iot.us-west-1.amazonaws.com	https
		iot-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		iot-fips.us-west-1.amazonaws.com	https
		iot.us-west-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(오레곤)	us-west-2	iot.us-west-2.amazonaws.com	https

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
		iot-fips.us-west-2.api.aws iot-fips.us-west-2.amazonaws.com iot.us-west-2.api.aws	HTTPS https HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	iot.ap-east-1.amazonaws.com iot.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	iot.ap-southeast-5.amazonaws.com iot.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	iot.ap-south-1.amazonaws.com iot.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	iot.ap-northeast-2.amazonaws.com iot.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	iot.ap-southeast-1.amazonaws.com iot.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	iot.ap-southeast-2.amazonaws.com iot.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	iot.ap-northeast-1.amazonaws.com iot.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
캐나다(중부)	ca-central-1	iot.ca-central-1.amazonaws.com	https
		iot-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		iot-fips.ca-central-1.amazonaws.com	https
		iot.ca-central-1.api.aws	HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		iot.eu-central-1.api.aws	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		iot.eu-west-1.api.aws	HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	iot.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		iot.eu-west-2.api.aws	HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	iot.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		iot.eu-west-3.api.aws	HTTPS
유럽(스페인)	eu-south-2	iot.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		iot.eu-south-2.api.aws	HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	iot.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		iot.eu-north-1.api.aws	HTTPS
중동(바레인)	me-south-1	iot.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		iot.me-south-1.api.aws	HTTPS
중동(UAE)	me-central-1	iot.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		iot.me-central-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	iot.us-gov-east-1.amazonaws.com	https
		iot-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		iot-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	https
		iot.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	iot.us-gov-west-1.amazonaws.com	https
		iot-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		iot-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	https
		iot.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Service Quotas

AWS IoT Device Defender 감사 한도 및 할당량

표시 이름 제한	설명	기본값	조정 가능
Scheduled audits	예약된 감사의 최대 수.	5	아니요
Simultaneous in progress on-demand audits	동시 진행 중인 온디맨드 감사의 최대 수.	10	아니요
Storage duration for audit findings	감사 결과가 보고된 후 저장되는 시간 (일수 기준).	90	아니요

완화 작업과 감사 완화 작업에 다음 Service quotas이 적용됩니다:

AWS IoT Device Defender 완화 한도 및 할당량

표시 이름 제한	설명	기본값	조정 가능
Mitigation actions	최대 완화작업 수입니다.	100	아니요

감사 완화 작업 한도

Resource	Limit
동시에 실행할 수 있는 감사 완화 작업 수	10개 태스크
감사 완화 조치 작업의 보존 기간	90일

AWS IoT Device Defender 한도 및 할당량 감지

표시 이름 제한	설명	기본값	조정 가능
Behavior metric value elements for each security profile	보안 프로필당 행동메트릭 최대허용 요소 수(카운팅, IP 주소, 포트)입니다.	1000	아니요
Behaviors for each security profile	보안 프로필당 가능한 최대 동작 수	100	아니요
Custom metrics	탐지된 사용자 지정 메트릭의 최대 수입니다.	100	예

표시 이름 제한	설명	기본값	조정 가능
Device metric minimum delay	기기가 지표 보고서를 전송할 때까지 기다려야 하는 최소 시간 (초 단위).	300초	예
Device metric peak reporting rate for an account	계정의 모든 장치에서 초당 전송할 수 있는 장치쪽 메트릭 보고서의 최대 수입니다.	3500	예
Metric dimensions	탐지된 사용자지정 메트릭의 최대 수입니다.	10	아니요
Security profiles for each target	각 대상(의 사물 또는 사물 그룹)에 대한 최대 보안 프로필 수입니다 AWS 계정.	5	아니요
Storage duration for detect metrics	메트릭을 검색한 후 저장되는 최대 시간(일수 기준)입니다.	14	아니요
Storage duration for detect violations	탐지 위반이 검색된 후 저장되는 최대 시간(일수 기준)입니다.	30	아니요

ML 탐색제한

Resource	할당량	조정 가능
동시에 실행할 수 있는 탐지 완화 조치 작업 수	최대 5개	예
완화 조치 작업 감지 작업의 보존 기간	최대 90일	예
모델 보존 기간 (모델이 만료된 후 남은 시간)	최대 30일	아니요

AWS IoT Device Defender API 제한 한도

이 표에서는 이러한 각 AWS IoT Device Defender API 작업에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)를 설명합니다.

AWS IoT Device Defender API 제한 한도

표시 이름 제한	설명	기본값	조정 가능
AttachSecurityProfile API TPS	AttachSecurityProfile API에 대해 수행할 수 있는 최대 초당 트랜잭션 수(TPS)입니다.	10	아니요
CancelAuditMitigationActionsTask API TPS	CancelAuditIgation ActionStask API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	10	아니요
CancelAuditTask API TPS	CancelAuditTask API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	10	아니요

표시 이름 제한	설명	기본값	조정 가능
CancelDetectMitigationActionsTask API TPS	CancelDetectMitigationActionsTask API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	10	아니요
CreateAuditSuppression API TPS	CreateAuditSuppression API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	10	아니요
CreateCustomMetric API TPS	CreateCustomMetric API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	10	아니요
CreateMitigationAction API TPS	CreateMitigationAction API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	10	아니요
CreateScheduledAudit API TPS	CreateScheduledAudit API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	5	아니요
CreateSecurityProfile API TPS	CreateSecurityProfile API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	10	아니요

표시 이름 제한	설명	기본값	조정 가능
DeleteAccountAuditConfiguration API TPS	DeleteAccountAuditConfiguration API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	5	아니요
DeleteAuditSuppression API TPS	DeleteAuditSuppression API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	10	아니요
DeleteCustomMetric API TPS	DeleteCustomMetric API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	10	아니요
DeleteDimension API TPS	DeleteDimension API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	10	아니요
DeleteMitigationAction API TPS	DeleteMitigationAction API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	10	아니요
DeleteScheduledAudit API TPS	DeleteScheduledAudit API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	5	아니요

표시 이름 제한	설명	기본값	조정 가능
DeleteSecurityProfile API TPS	DeleteSecurityProfile API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	10	아니요
DescribeAccountAuditConfiguration API TPS	DescribeAccountAuditConfiguration API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	5	아니요
DescribeAuditFinding API TPS	DescribeAuditFinding API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	25	아니요
DescribeAuditMitigationActionsTask API TPS	DescribeAuditMitigationActionsTask API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	25	아니요
DescribeAuditSuppression API TPS	DescribeAuditSuppression API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	10	아니요
DescribeAuditTask API TPS	DescribeAuditTask API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	25	아니요

표시 이름 제한	설명	기본값	조정 가능
DescribeCustomMetric API TPS	DescribeCustomMetric API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	25	아니요
DescribeDetectMitigationActionsTask API TPS	DescribeDetectMitigationActionsTask API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	10	아니요
DescribeDimension API TPS	DescribeDimension API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	10	아니요
DescribeMitigation Action API TPS	DescribeMitigation Action API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	25	아니요
DescribeScheduledAudit API TPS	DescribeScheduledAudit API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	5	아니요
DescribeSecurityProfile API TPS	DescribeSecurityProfile API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	25	아니요

표시 이름 제한	설명	기본값	조정 가능
DetachSecurityProfile API TPS	DetachSecurityProfile API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	10	아니요
ListActiveViolations API TPS	ListActiveViolations API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	10	아니요
ListAuditFindings API TPS	ListAuditFindings API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	10	아니요
ListAuditMitigationActionsExecutions API TPS	ListAuditMitigationActionsExecutions API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	10	아니요
ListAuditMitigationActionsTasks API TPS	ListAuditMitigationActionsTasks API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	10	아니요

표시 이름 제한	설명	기본값	조정 가능
ListAudit Suppressions API TPS	ListAuditSuppressions API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	10	아니요
ListAuditTasks API TPS	ListAuditTasks API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	10	아니요
ListCusto mMetrics API TPS	ListCustomMetrics API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	10	아니요
ListDetec tMitigati onActions Executions API TPS	ListDetectMitigati onActionsExecutions API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	10	아니요
ListDetec tMitigati onActionsTasks API TPS	ListDetectMitigati onActionsTasks API에서 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	10	아니요
ListDimensions API TPS	ListDimensions API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	10	아니요

표시 이름 제한	설명	기본값	조정 가능
ListMetricValues API TPS	ListMetricValues API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	15	예
ListMitigationActions API TPS	ListMigtigationActions API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	10	아니요
ListScheduledAudits API TPS	ListScheduledAudits API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	5	아니요
ListSecurityProfiles API TPS	ListSecurityProfiles API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	10	아니요
ListSecurityProfilesForTarget API TPS	ListSecurityProfilesForTarget API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	10	아니요
ListTargetsForSecurityProfile API TPS	ListTargetsForSecurityProfile API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	10	아니요

표시 이름 제한	설명	기본값	조정 가능
ListViolationEvents API TPS	ListViolationEvents API에서 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	10	아니요
PutVerificationStateOnViolation API TPS	PutVerificationStateOnViolation API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	10	아니요
StartAudigationActionsTask API TPS	StartAudigationActionsTask API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	10	아니요
StartDetectMitgationActionsTask API TPS	StartDetectMitgationActionsTask API에서 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	10	아니요
StartOnDemandAuditTask API TPS	StartonDemandauditTask API에서 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	10	아니요

표시 이름 제한	설명	기본값	조정 가능
UpdateAccountAuditConfiguration API TPS	UpdateAccountAuditConfiguration API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	5	아니요
UpdateAuditSuppression API TPS	UpdateAuditSuppression API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	10	아니요
UpdateCustomMetric API TPS	UpdateCustomMetric API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	10	아니요
UpdateDimension API TPS	UpdateDimension API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	10	아니요
UpdateMitigationAction API TPS	UpdateMitigationAction API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	10	아니요
UpdateScheduledAudit API TPS	UpdateScheduledAudit API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	5	아니요

표시 이름 제한	설명	기본값	조정 가능
UpdateSecurityProfile API TPS	UpdateSecurityProfile API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	10	아니요
ValidateSecurityProfileBehaviors API TPS	ValidateSecurityProfileBehaviors API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.	10	아니요

AWS IoT Device Management 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

서비스 엔드포인트

주제

- AWS IoT Device Management 작업 및 명령 데이터 엔드포인트
- AWS IoT Device Management- 보안 터널링 엔드포인트
- AWS IoT Device Management - 소프트웨어 패키지 카탈로그 엔드포인트
- AWS IoT Device Management - 관리형 통합 엔드포인트
- AWS IoT FIPS 엔드포인트

AWS IoT Device Management 작업 및 명령 데이터 엔드포인트

> **Note**
>
> 데이터 영역 엔드포인트를 처음 사용하는 경우 `iot:Data-ATS` 엔드포인트를 사용합니다. 엔드포인트를 통해 사용할 수 AWS PrivateLink 없는 IPv6 및와 같은 고급 기능을 활성화하므로 작업 기능에 액세스하려면 AWS IoT Core 데이터 영역 ATS `iot:Jobs` 엔드포인트를 사용하는 것이 좋습니다.

의 명령 및 작업 기능은 동일한 데이터 영역 엔드포인트를 AWS IoT Device Management 공유합니다. 이러한 데이터 엔드포인트는 AWS 계정 및 각각에 고유합니다 AWS 리전. AWS 계정 및의 데이터 영역 엔드포인트를 찾으려면 여기에 표시된 describe-endpoint CLI 명령 또는 `DescribeEndpoint` REST API를 AWS 리전사용합니다.

듀얼 스택 엔드포인트를 AWS IoT Core `iot:Data-ATS` 검색하려면 다음 명령을 사용합니다.

```
aws iot describe-endpoint --endpoint-type iot:Data-ATS
```

`iot:Jobs` IPv4 전용 엔드포인트를 검색하려면 다음 명령을 사용합니다.

```
aws iot describe-endpoint --endpoint-type iot:Jobs
```

AWS IoT Device Management- 작업 데이터 엔드포인트에서 지원하는 작업에 대한 자세한 내용은 AWS IoT API Reference의 AWS IoT 작업 데이터 영역 작업을 참조하세요.

> **Note**
>
> AWS IoT Device Management 명령 기능의 경우 데이터 영역에서 `StartCommandExecution` API가 지원됩니다.

다음 표에는 명령 및 작업 데이터 작업에 대해가 AWS IoT Core 지원하는 AWS 리전특정 엔드포인트가 포함되어 있습니다. 엔드포인트 열에서는 일반 엔드포인트 표현에 표시된 대로 계정별 엔드포인트의 *`account-specific-prefix`*가 *`data`*를 대체합니다.

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	data.jobs.iot.us-east-2.amazonaws.com data.jobs.iot-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	data.jobs.iot.us-east-1.amazonaws.com data.jobs.iot-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	data.jobs.iot.us-west-1.amazonaws.com data.jobs.iot-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
미국 서부(오리곤)	us-west-2	data.jobs.iot.us-west-2.amazonaws.com data.jobs.iot-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	data.jobs.iot.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	data.jobs.iot.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	data.jobs.iot.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	data.jobs.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	data.jobs.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	data.jobs.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	data.jobs.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	data.jobs.iot.ca-central-1.amazonaws.com data.jobs.iot-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	data.jobs.iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	data.jobs.iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	data.jobs.iot.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	data.jobs.iot.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
유럽(스페인)	eu-south-2	data.jobs.iot.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	data.jobs.iot.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
중동(바레인)	me-south-1	data.jobs.iot.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
중동(UAE)	me-central-1	data.jobs.iot.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	data.jobs.iot.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	data.jobs.iot.us-gov-east-1.amazonaws.com data.jobs.iot-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	data.jobs.iot.us-gov-west-1.amazonaws.com data.jobs.iot-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

AWS IoT Device Management- 보안 터널링 엔드포인트

AWS IoT 는 보안 터널링을 위한 추가 엔드포인트를 지원합니다.

보안 터널링 관리 API 엔드포인트

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	api.tunneling.iot.us-east-2.amazonaws.com api.iot-tunneling-fips.us-east-2.api.aws api.tunneling.iot-fips.us-east-2.amazonaws.com api.iot-tunneling.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	api.tunneling.iot.us-east-1.amazonaws.com api.iot-tunneling-fips.us-east-1.api.aws api.tunneling.iot-fips.us-east-1.amazonaws.com api.iot-tunneling.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	api.tunneling.iot.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.iot-tunneling-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		api.tunneling.iot-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.iot-tunneling.us-west-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(오리곤)	us-west-2	api.tunneling.iot.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		api.iot-tunneling-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		api.tunneling.iot-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		api.iot-tunneling.us-west-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	api.tunneling.iot.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.iot-tunneling.ap-east-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	api.tunneling.iot.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		api.iot-tunneling.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	api.tunneling.iot.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.iot-tunneling.ap-south-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	api.tunneling.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		api.iot-tunneling.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	api.tunneling.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com api.iot-tunneling.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	api.tunneling.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com api.iot-tunneling.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	api.tunneling.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com api.iot-tunneling.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	api.tunneling.iot.ca-central-1.amazonaws.com api.iot-tunneling-fips.ca-central-1.api.aws api.tunneling.iot-fips.ca-central-1.amazonaws.com api.iot-tunneling.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	api.tunneling.iot.eu-central-1.amazonaws.com api.iot-tunneling.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	api.tunneling.iot.eu-west-1.amazonaws.com api.iot-tunneling.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	api.tunneling.iot.eu-west-2.amazonaws.com api.iot-tunneling.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(밀라노)	eu-south-1	api.tunneling.iot.eu-south-1.amazonaws.com api.iot-tunneling.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(파리)	eu-west-3	api.tunneling.iot.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		api.iot-tunneling.eu-west-3.api.aws	HTTPS
유럽(스페인)	eu-south-2	api.tunneling.iot.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		api.iot-tunneling.eu-south-2.api.aws	HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	api.tunneling.iot.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.iot-tunneling.eu-north-1.api.aws	HTTPS
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	api.tunneling.iot.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.iot-tunneling.il-central-1.api.aws	HTTPS
중동(바레인)	me-south-1	api.tunneling.iot.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.iot-tunneling.me-south-1.api.aws	HTTPS
중동(UAE)	me-central-1	api.tunneling.iot.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.iot-tunneling.me-central-1.api.aws	HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	api.tunneling.iot.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.iot-tunneling.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	api.tunneling.iot.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.iot-tunneling-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		api.tunneling.iot-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.iot-tunneling.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	api.tunneling.iot.us-gov-west-1.amazonaws.com api.iot-tunneling-fips.us-gov-west-1.api.aws api.tunneling.iot-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com api.iot-tunneling.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

보안 터널링 장치 연결 엔드포인트

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	wss://data.tunneling.iot.us-east-2.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling.us-east-2.api.aws wss://data.tunneling.iot-fips.us-east-2.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	wss://data.tunneling.iot.us-east-1.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling.us-east-1.api.aws wss://data.tunneling.iot-fips.us-east-1.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	wss://data.tunneling.iot.us-west-1.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling.us-west-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
		wss://data.tunneling.iot-fips.us-west-1.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling-fips.us-west-1.api.aws	
미국 서부(오레곤)	us-west-2	wss://data.tunneling.iot.us-west-2.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling.us-west-2.api.aws wss://data.tunneling.iot-fips.us-west-2.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	wss://data.tunneling.iot.ap-southeast-5.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	wss://data.tunneling.iot.ap-south-1.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling.ap-south-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	wss://data.tunneling.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	wss://data.tunneling.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	wss://data.tunneling.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	wss://data.tunneling.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	wss://data.tunneling.iot.ap-east-1.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling.ap-east-1.api.aws	HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	wss://data.tunneling.iot.ca-central-1.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling.ca-central-1.api.aws wss://data.tunneling.iot-fips.ca-central.1.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling-fips.ca-central.1.api.aws	HTTPS
중국(베이징)	cn-north-1	wss://data.tunneling.iot.cn-north-1.amazonaws.com.cn wss://data.iot-tunneling.cn-north-1.api.amazonwebservices.com.cn	HTTPS
중국(닝샤)	cn-northwest-1	wss://data.tunneling.iot.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn wss://data.iot-tunneling.cn-northwest-1.api.amazonwebservices.com.cn	HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	wss://data.tunneling.iot.eu-central-1.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling.eu-central-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(아일랜드)	eu-west-1	wss://data.tunneling.iot.eu-west-1.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling.eu-west-1.api.aws	HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	wss://data.tunneling.iot.eu-west-2.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling.eu-west-2.api.aws	HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	wss://data.tunneling.iot.eu-west-3.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling.eu-west-3.api.aws	HTTPS
유럽(밀라노)	eu-south-1	wss://data.tunneling.iot.eu-south-1.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling.eu-south-1.api.aws	HTTPS
유럽(스페인)	eu-south-2	wss://data.tunneling.iot.eu-south-2.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling.eu-south-2.api.aws	
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	wss://data.tunneling.iot.eu-north-1.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling.eu-north-1.api.aws	HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	wss://data.tunneling.iot.sa-east-1.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling.sa-east-1.api.aws	HTTPS
중동(바레인)	me-south-1	wss://data.tunneling.iot.me-south-1.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling.me-south-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
중동(UAE)	me-central-1	wss://data.tunneling.iot.me-central-1.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling.me-central-1.api.aws	HTTPS
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	wss://data.tunneling.iot.il-central-1.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling.il-central-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	wss://data.iot-tunneling.us-gov-east-1.api.aws wss://data.tunneling.iot-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling-fips.us-gov-east-1.api.aws wss://data.tunneling.iot-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	wss://data.iot-tunneling.us-gov-west-1.api.aws wss://data.tunneling.iot-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com wss://data.iot-tunneling-fips.us-gov-west-1.api.aws wss://data.tunneling.iot-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

AWS IoT Device Management - 소프트웨어 패키지 카탈로그 엔드포인트

AWS IoT 디바이스 관리 소프트웨어 패키지 카탈로그는 다음에서 사용할 수 있습니다 AWS 리전.

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	iot.us-east-2.amazonaws.com iot-fips.us-east-2.amazonaws.com iot.us-east-2.api.aws iot-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	iot.us-east-1.amazonaws.com iot-fips.us-east-1.amazonaws.com iot.us-east-1.api.aws iot-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	iot.us-west-1.amazonaws.com iot-fips.us-west-1.amazonaws.com iot.us-west-1.api.aws iot-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(오레곤)	us-west-2	iot.us-west-2.amazonaws.com iot-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
		iot.us-west-2.api.aws iot-fips.us-west-2.api.aws	
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	iot.ap-east-1.amazonaws.com iot.ap-east-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	iot.ap-southeast-5.amazonaws.com iot.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	iot.ap-south-1.amazonaws.com iot.ap-south-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	iot.ap-northeast-2.amazonaws.com iot.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	iot.ap-southeast-1.amazonaws.com iot.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	iot.ap-southeast-2.amazonaws.com iot.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	iot.ap-northeast-1.amazonaws.com iot.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	iot.ca-central-1.amazonaws.com iot-fips.ca-central-1.amazonaws.com iot.ca-central-1.api.aws iot-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	iot.eu-central-1.amazonaws.com iot.eu-central-1.api.aws	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	iot.eu-west-1.amazonaws.com iot.eu-west-1.api.aws	HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	iot.eu-west-2.amazonaws.com iot.eu-west-2.api.aws	HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	iot.eu-west-3.amazonaws.com iot.eu-west-3.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(밀라노)	eu-south-1	iot.eu-south-1.amazonaws.com iot.eu-south-1.api.aws	HTTPS
유럽(스페인)	eu-south-2	iot.eu-south-2.amazonaws.com iot.eu-south-2.api.aws	HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	iot.eu-north-1.amazonaws.com iot.eu-north-1.api.aws	HTTPS
중동(바레인)	me-south-1	iot.me-south-1.amazonaws.com iot.me-south-1.api.aws	HTTPS
중동(UAE)	me-central-1	iot.me-central-1.amazonaws.com iot.me-central-1.api.aws	HTTPS
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	iot.il-central-1.amazonaws.com iot.il-central-1.api.aws	HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	iot.sa-east-1.amazonaws.com iot.sa-east-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	iot.us-gov-east-1.amazonaws.com iot-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com iot.us-gov-east-1.api.aws iot-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	iot.us-gov-west-1.amazonaws.com iot-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com iot.us-gov-west-1.api.aws iot-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
중국(베이징)	cn-north-1	iot.cn-north-1.amazonaws.com.cn iot.cn-north-1.api.amazonwebservices.com.cn	HTTPS
중국(닝샤)	cn-northwest-1	iot.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn iot.cn-northwest-1.api.amazonwebservices.com.cn	HTTPS

AWS IoT Device Management - 관리형 통합 엔드포인트

에 대한 관리형 통합 AWS IoT Device Management 은 다음에서 사용할 수 있습니다 AWS 리전.

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
캐나다(중부)	ca-central-1	api.iotmanagedintegrations.ca-central-1.api.aws api.iotmanagedintegrations-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
유럽(아일랜드)	eu-west-1	api.iotmanagedintegrations.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
중동(UAE)	me-central-1	api.iotmanagedintegrations.me-central-1.api.aws	HTTPS	

AWS IoT FIPS 엔드포인트

AWS IoT 는 FIPS(Federal Information Processing Standard) 140-2를 지원하는 엔드포인트를 제공합니다. 적절한 FIPS 준수 엔드포인트를 선택하여 서비스별 FIPS 엔드포인트에서 AWS 리전의 AWS IoT 기능에 액세스합니다. https://aws.amazon.com//compliance/fips/#FIPS_Endpoints_by_Service 에서 제공하는 FIPS 엔드포인트에 대한 자세한 내용은 AWS IoT FIPS 엔드포인트에 연결을 AWS IoT참조하세요.

Service Quotas

내용

- AWS IoT 플릿 인덱싱
- AWS IoT 작업
- AWS IoT Device Management 명령
- AWS IoT 보안 터널링
- AWS IoT Device Management - 소프트웨어 패키지 카탈로그
- AWS IoT Device Management - 관리형 통합

AWS IoT 플릿 인덱싱

AWS IoT Device Management 플릿 인덱싱 제한 및 할당량

표시 이름 제한	설명	기본값	조정 가능
Maximum length of a custom field name	사용자 지정 필드 이름의 최대 길이입니다.	1024	예
Maximum length of a query	UTF-8로 인코딩된 문자로 표시되는 쿼리의 최대 길이입니다.	1000	예
Maximum number of * wildcard operators per query term	쿼리 용어당 * 와일드카드 연산자의 최대 수입니다.	2	아니요
Maximum number of ? wildcard operators per query term	쿼리 용어당 ? 와일드카드 연산자의 최대 수입니다.	5	아니요
Maximum number of custom fields in AWS thing groups index	AWS 사물 그룹 인덱스의 최대 사용자 지정 필드 수입니다.	5	예
	AWS 사물 인덱스의 최대 사용자 지정 필드 수입니다.	5	예

표시 이름 제한	설명	기본값	조정 가능
Maximum number of custom fields in AWS things index			
Maximum number of dynamic groups	고객당 최대 동적 그룹 수입니다.	100	아니요
Maximum number of fleet metrics	고객당 최대 플릿 지표 수입니다.	100	예
Maximum number of names in the named shadow names filter	명명된 섀도우 이름 필터의 최대 이름 수	10	예
Maximum number of percentile values per fleet metric	플릿 지표당 백분위수 집계 유형의 최대 값 수입니다.	5	아니요
Maximum number of query terms per dynamic group	동적 그룹당 최대 쿼리 용어 수입니다.	5	예

표시 이름 제한	설명	기본값	조정 가능
Maximum number of query terms per fleet metric	플릿 지표당 최대 쿼리 용어 수입니다.	12	예
Maximum number of query terms per query	쿼리당 최대 쿼리 용어 수입니다.	12	예
Maximum number of results per search query results page	검색 쿼리 결과 페이지당 표시되는 최대 결과 수입니다.	500	아니요
Maximum number of targets in the geo locations filter	지리적 위치 필터의 최대 대상 수	1	예
Maximum period of a fleet metric	플릿 지표의 최대 기간(단위: 초)입니다.	86400초	아니요
Minimum period of a fleet metric	플릿 지표의 최소 기간(단위: 초)입니다.	60초	아니요

AWS IoT Device Management 플릿 인덱싱 API 제한

표시 이름 제한	설명	기본값	조정 가능
DescribeIndex rate	초당 최대 DescribeIndex 직접 호출 수입니다.	10	예
GetCardinality rate	초당 최대 GetCardinality 직접 호출 수입니다.	15	예
GetIndexingConfiguration rate	초당 최대 GetIndexingConfiguration 직접 호출 수입니다.	20	예
GetPercentiles rate	초당 최대 GetPercentiles 직접 호출 수입니다.	15	예
GetStatistics rate	초당 최대 GetStatistics 직접 호출 수입니다.	15	예
ListIndices rate	초당 최대 ListIndices 직접 호출 수입니다.	5	예
SearchIndex rate	초당 최대 SearchIndex 직접 호출 수입니다.	15	예

표시 이름 제한	설명	기본값	조정 가능
GetThingConnectivityData rate	초당 최대 GetThingConnectivityData 직접 호출 수입니다.	350	예
UpdateIndexingConfiguration rate	초당 최대 UpdateIndexingConfiguration 직접 호출 수입니다.	1	예

AWS IoT 작업

AWS IoT Device Management 작업 제한 및 할당량

표시 이름 제한	설명	기본값	조정 가능
Active continuous jobs	리전 AWS 계정 당의 최대 활성 작업 수입니다. 이 한도 값은 활성 스냅샷 작업과 활성 연속 작업을 모두 집계한 값입니다.	100000	예
Active snapshot jobs	리전 AWS 계정 당의 최대 활성 작업 수입니다. 이 한도 값은 활성 스냅샷 작업과 활성 연속 작업을 모두 집계한 값입니다.	100000	예
Comment length	최대 설명 길이(단위: 문자 수)입니다.	2028	아니요

표시 이름 제한	설명	기본값	조정 가능
Concurrent jobs	리전 AWS 계정 당의 최대 동시 작업 수입니다.	500	예
Data retention	비활성 작업(IN_PROGRESS가 아닌 작업)에 대해 작업 데이터 및 작업 실행 데이터가 유지되는 최대 일수입니다.	730	아니요
DocumentSource length	작업 문서 소스의 최대 문자 수입니다.	1350	아니요
In Progress timeout	최대 작업 실행 InProgress 제한 시간 값(단위: 분)입니다.	10080	아니요
Job Targets	작업에 할당할 수 있는 최대 대상 수입니다.	100	아니요
Job Template description length	작업 템플릿 설명의 최대 문자 수입니다.	2028	아니요
Job description length	작업 설명의 최대 문자 수입니다.	2028	아니요

표시 이름 제한	설명	기본값	조정 가능
Job execution roll out rate	분당 롤아웃할 수 있는 최대 작업 실행 수입니다.	1000	예
JobId Length	작업 ID의 최대 문자 수입니다.	64	아니요
JobTemplateId Length	작업 템플릿 ID의 최대 문자 수입니다.	64	아니요
List results per page	페이지당 최대 목록 결과입니다.	250	아니요
Maximum number of job templates	소유할 수 있는 최대 작업 템플릿 수입니다.	100	예
Minimum job execution roll out rate	분당 롤아웃할 수 있는 최소 작업 실행 수입니다.	1	아니요
Minimum pre-signed URL lifetime	미리 서명된 URL의 최소 수명(단위: 초)입니다.	60초	아니요

표시 이름 제한	설명	기본값	조정 가능
Pre-signed URL lifetime	미리 서명된 URL의 최대 수명(단위: 초)입니다.	3600초	아니요
S3 job document length	AWS IoT 디바이스로 전송할 수 있는 S3 작업 문서의 최대 길이(바이트).	32768B	예
StatusDetail map key length	StatusDetail 맵 키의 최대 길이(단위: 문자 수)입니다.	128	아니요
StatusDetail map key-value pairs	StatusDetail 맵에 포함할 수 있는 최대 키-값 페어 수입니다.	10	아니요
StatusDetail map value length	StatusDetail 맵 값의 최대 길이(단위: 문자 수)입니다.	1024	아니요
Step Timer	최대 작업 실행 단계 제한 시간 값(단위: 분)입니다.	10080	아니요

AWS IoT Device Management 작업 API 작업 제한

표시 이름 제한	설명	기본값	조정 가능
	리전 AWS 계정 당 초당의 Associate	10	예

표시 이름 제한	설명	기본값	조정 가능
AssociateTargetsWithJob throttle limit	TargetsWithJob에 대한 스로틀 제한입니다.		
CancelJob throttle limit	리전 AWS 계정 당 초당의 CancelJob에 대한 제한 한도입니다.	10	예
CancelJob Execution throttle limit	리전 AWS 계정 당 초당의 CancelJob Execution에 대한 스로틀 제한입니다.	10	예
CreateJob throttle limit	리전 AWS 계정 당 초당의 CreateJob에 대한 스로틀 제한입니다.	10	아니요
CreateJob Template throttle limit	리전 AWS 계정 당 초당의 CreateJob Template에 대한 스로틀 제한입니다.	10	예
DeleteJob throttle limit	리전 AWS 계정 당 초당의 DeleteJob에 대한 제한 한도입니다.	10	예
DeleteJob Execution throttle limit	리전 AWS 계정 당 초당의 DeleteJob Execution에 대한 스로틀 제한입니다.	10	예

표시 이름 제한	설명	기본값	조정 가능
DeleteJobTemplate throttle limit	리전 AWS 계정 당 초당의 DeleteJobTemplate에 대한 스로틀 제한입니다.	10	예
DescribeJob throttle limit	리전 AWS 계정 별 초당 DescribeJob의 제한 한도입니다.	10	예
DescribeJobExecution throttle limit	리전 AWS 계정 별 초당 DescribeJobExecution의 제한 한도입니다.	10	예
DescribeJobExecution/GetPendingJobExecutions throttle limit	DescribeJobExecution 및/또는 GetPendingJobExecutions 간접 호출로 인해 발생할 수 있는 계정별 초당 최대 총 읽기 트랜잭션 수입니다. 컨트롤 플레인에서 DescribeJobExecution은 간접 호출당 10TPS로 제한됩니다.	200	아니요
DescribeJobTemplate throttle limit	리전 AWS 계정 당 초당의 DescribeJobTemplate에 대한 스로틀 제한입니다.	10	예

표시 이름 제한	설명	기본값	조정 가능
GetJobDocument throttle limit	리전 AWS 계정 당 초당의 GetJobDocument에 대한 제한 한도입니다.	10	예
ListJobExecutionsForJob throttle limit	리전 AWS 계정 당 초당의 ListJobExecutionsForJob에 대한 제한 한도입니다.	10	예
ListJobExecutionsForThing throttle limit	리전 AWS 계정 당 초당의 ListJobExecutionsForThing에 대한 제한 한도입니다.	10	예
ListJobTemplates throttle limit	리전 AWS 계정 당 초당의 ListJobTemplates에 대한 제한 한도입니다.	10	예
ListJobs throttle limit	리전 AWS 계정 당 초당의 ListJobs에 대한 제한 한도입니다.	10	예
StartNextPendingJobExecution/UpdateJobExecution throttle limit	StartNextPendingJobExecution 및/또는 UpdatePendingJobExecution 간접 호출로 인해 발생할 수 있는 계정별 초당 최대 총 쓰기 트랜잭션 수입니다.	200	아니요

표시 이름 제한	설명	기본값	조정 가능
UpdateJob throttle limit	리전 AWS 계정 당 초당의 UpdateJob에 대한 제한 한도입니다.	10	예

† 데이터 영역 및 컨트롤 플레인의 정의는 AWS IoT Core에 액세스하는 방법은 무엇입니까?를 참조하세요. AWS IoT Core FAQs의

AWS IoT Device Management 명령

AWS IoT Device Management 명령 제한 및 할당량

표시 이름 제한	설명	기본값	조정 가능
Command execution timeout	AWS 계정의 명령 실행 제한 시간(초)	43200	예
Retention period for command executions	계정에서 명령 실행을 유지해야 하는 일수입니다.	180	예
Command execution concurrency limit	각 디바이스에 AWS 계정 대한의 최대 동시 명령 실행 수입니다.	100	아니요

AWS IoT Device Management 명령 API 작업 제한

표시 이름 제한	설명	기본값	조정 가능
CreateCommand throttle limit	리전별 AWS 계정 의 초당 CreateCommand 제한 한도입니다.	10	예
DeleteCommand throttle limit	리전별 AWS 계정 의 초당 DeleteCommand 제한 한도입니다.	10	예
DeleteCommandExecution throttle limit	리전별 AWS 계정 의 초당 DeleteCommandExecution 제한 한도입니다.	15	예
GetCommand throttle limit	리전 AWS 계정 당 초당의 GetCommand에 대한 제한 한도입니다.	15	예
GetCommandExecution throttle limit	리전별 AWS 계정 의 초당 GetCommandExecution 제한 한도입니다.	20	예
ListCommands throttle limit	리전별 AWS 계정 의 초당 ListCommands 제한 한도입니다.	10	예
ListCommandExecutions throttle limit	리전별 AWS 계정 의 초당 ListCommandExecutions 제한 한도입니다.	10	예

표시 이름 제한	설명	기본값	조정 가능
StartCommandExecution throttle limit	리전별 AWS 계정의 초당 StartCommandExecution 제한 한도입니다.	100	예
UpdateCommand throttle limit	리전별 AWS 계정의 초당 UpdateCommand 제한 한도입니다.	10	예
UpdateCommandExecution throttle limit	리전별 AWS 계정의 초당 UpdateCommandExecution 제한 한도입니다.	100	예

AWS IoT 보안 터널링

AWS IoT Device Management 보안 터널링 제한 및 할당량

표시 이름 제한	설명	기본값	조정 가능
CloseTunnel API throttle limit	CloseTunnel 간접 호출로 인해 발생할 수 있는 계정별 초당 최대 트랜잭션 수입니다.	1	예
DescribeTunnel API throttle limit	DescribeTunnel 간접 호출로 인해 발생할 수 있는 계정별 초당 최대 트랜잭션 수입니다.	10	예
	ListTagsForResource 간접 호출로 인해 발생할 수 있는 계정별 초	10	예

표시 이름 제한	설명	기본값	조정 가능
ListTagsForResource API throttle limit	당 최대 트랜잭션 수입니다.		
ListTunnels API throttle limit	ListTunnels 간접 호출로 인해 발생할 수 있는 계정별 초당 최대 트랜잭션 수입니다.	10	예
Maximum bandwidth per tunnel	터널당 최대 대역폭(단위: kbps)입니다.	800	아니요
Maximum connection rate	터널에 연결할 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수입니다.	10	예
Maximum number of tags per resource	리소스당 사용할 수 있는 최대 태그 수입니다.	50	아니요
Maximum tag key length	태그 키의 최대 유니코드 문자 수입니다. 각 리소스와 태그 키는 고유해야 합니다.	128	아니요
Maximum tag value length	태그 값의 최대 유니코드 문자 수입니다. 각 태그 키는 하나의 값을 가질 수 있습니다.	256	아니요

표시 이름 제한	설명	기본값	조정 가능
Maximum tunnel lifetime	최대 터널 수명(단위: 시간)으로, 이 시간에 도달하면 터널이 폐쇄됩니다.	12	아니요
OpenTunnel API throttle limit	OpenTunnel 간접 호출로 인해 발생할 수 있는 계정별 초당 최대 트랜잭션 수입니다.	1	예
TagResource API throttle limit	TagResource 간접 호출로 인해 발생할 수 있는 계정별 초당 최대 트랜잭션 수입니다.	10	예
UntagResource API trottle limit	UntagResource 간접 호출로 인해 발생할 수 있는 계정별 초당 최대 트랜잭션 수입니다.	10	예

AWS IoT Device Management - 소프트웨어 패키지 카탈로그

Software Package Catalog 소프트웨어 패키지 및 패키지 버전 한도

이름	설명	기본값	조정 가능
계정당 패키지 수	계정당 최대 패키지 수입니다.	100	예
계정당 패키지 버전	계정당 최대 패키지 버전 수입니다.	10000	예
패키지 이름 길이	최대 패키지 이름 길이입니다.	128B	아니요

이름	설명	기본값	조정 가능
패키지 버전 이름 길이	최대 패키지 버전 이름 길이입니다.	64B	아니요
패키지 설명 길이	패키지 설명 필드의 최대 길이입니다.	1024B	아니요
패키지 버전 설명 길이	패키지 버전 설명 필드의 최대 길이입니다.	1024B	아니요
패키지 버전 속성 크기	패키지 버전의 추가 메타데이터를 캡처하는 속성의 최대 크기입니다.	3KB	아니요

Software Package Catalog API 작업 한도

이름	설명	기본값	조정 가능
CreatePackage API TPS	초당 최대 CreatePackage API 트랜잭션입니다.	10	예
CreatePackageVersion API TPS	초당 최대 CreatePackageVersion API 트랜잭션입니다.	10	예
DeletePackage API TPS	초당 최대 DeletePackage API 트랜잭션입니다.	10	예
DeletePackageVersion API TPS	초당 최대 DeletePackageVersion API 트랜잭션입니다.	10	예

이름	설명	기본값	조정 가능
GetPackage API TPS	초당 최대 GetPackage API 트랜잭션입니다.	10	예
GetPackageVersion API TPS	초당 최대 GetPackageVersion API 트랜잭션입니다.	10	예
ListPackages API TPS	초당 최대 ListPackages API 트랜잭션입니다.	10	예
UpdatePackage API TPS	초당 최대 UpdatePackage API 트랜잭션입니다.	10	예
UpdatePackageVersion API TPS	초당 최대 UpdatePackageVersion API 트랜잭션입니다.	10	예
GetPackageConfiguration API TPS	초당 최대 GetPackageConfiguration API 트랜잭션입니다.	5	예
UpdatePackageConfiguration API TPS	초당 최대 UpdatePackageConfiguration API 트랜잭션입니다.	5	예

AWS IoT Device Management - 관리형 통합

이름	기본값	조정 가능	설명
CreateAccountAssociation 요청 속도	지원되는 각 리전: 10개	예	CreateAccountAssociation API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.
CreateCloudConnector 요청 속도	지원되는 각 리전: 10개	예	CreateCloudConnector API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.
CreateConnectorDestination 요청 속도	지원되는 각 리전: 10개	예	CreateConnectorDestination API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.
CreateCredentialLocker 요청 속도	지원되는 각 리전: 10개	예	CreateCredentialLocker API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.
CreateDestination 요청 속도	지원되는 각 리전: 10개	예	CreateDestination API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.
CreateEventLogConfiguration 요청 속도	지원되는 각 리전: 10개	예	CreateEventLogConfiguration API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
CreateManagedThing 요청 속도	지원되는 각 리전: 10개	예	CreateManagedThing API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.
CreateNotificationConfiguration 요청 속도	지원되는 각 리전: 10개	예	CreateNotificationConfiguration API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.
CreateOtaTask 요청 속도	지원되는 각 리전: 5개	예	CreateOtaTask API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.
CreateOtaTaskConfiguration 요청 속도	지원되는 각 리전: 10개	예	CreateOtaTaskConfiguration API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.
CreateProvisioningProfile 요청 속도	지원되는 각 리전: 10개	예	CreateProvisioningProfile API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.
DeleteAccountAssociation 요청 속도	지원되는 각 리전: 10개	예	DeleteAccountAssociation API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.
DeleteCloudConnector 요청 속도	지원되는 각 리전: 10개	예	DeleteCloudConnector API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
DeleteConnectorDestination 요청 속도	지원되는 각 리전: 10개	예	DeleteConnectorDestination API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.
DeleteCredentialLocker 요청 속도	지원되는 각 리전: 10개	예	DeleteCredentialLocker API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.
DeleteDestination 요청 속도	지원되는 각 리전: 10개	예	DeleteDestination API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.
DeleteEventLogConfiguration 요청 속도	지원되는 각 리전: 10개	예	DeleteEventLogConfiguration API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.
DeleteManagedThing 요청 속도	지원되는 각 리전: 10개	예	DeleteManagedThing API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.
DeleteNotificationConfiguration 요청 속도	지원되는 각 리전: 10개	예	DeleteNotificationConfiguration API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.
DeleteOtaTask 요청 속도	지원되는 각 리전: 5개	예	DeleteOtaTask API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
DeleteOtaTaskConfiguration 요청 속도	지원되는 각 리전: 10개	예	DeleteOtaTaskConfiguration API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.
DeleteProvisioningProfile 요청 속도	지원되는 각 리전: 10개	예	DeleteProvisioningProfile API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.
DeregisterAccountAssociation 요청 속도	지원되는 각 리전: 10개	예	DeregisterAccountAssociation API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.
GetAccountAssociation 요청 속도	지원되는 각 리전: 10개	예	GetAccountAssociation API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.
GetCloudConnector 요청 속도	지원되는 각 리전: 10개	예	GetCloudConnector API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.
GetConnectorDestination 요청 속도	지원되는 각 리전: 10개	예	GetConnectorDestination API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
GetCredentialLocker 요청 속도	지원되는 각 리전: 10개	예	GetCredentialLocker API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.
GetCustomEndpoint 요청 속도	지원되는 각 리전: 10개	예	GetCustomEndpoint API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.
GetDefaultEncryptionConfiguration 요청 속도	지원되는 각 리전: 10개	예	GetDefaultEncryptionConfiguration API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.
GetDestination 요청 속도	지원되는 각 리전: 10개	예	GetDestination API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.
GetDeviceDiscovery 요청 속도	지원되는 각 리전: 10개	예	GetDeviceDiscovery API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.
GetEventLogConfiguration 요청 속도	지원되는 각 리전: 10개	예	GetEventLogConfiguration API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.
GetHubConfiguration 요청 속도	지원되는 각 리전: 10개	예	GetHubConfiguration API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
GetManagedThing 요청 속도	지원되는 각 리전: 10개	예	GetManagedThing API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.
GetManagedThingCapabilities 요청 속도	지원되는 각 리전: 10개	예	GetManagedThingCapabilities API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.
GetManagedThingCertificate 요청 속도	지원되는 각 리전: 10개	예	GetManagedThingCertificate API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.
GetManagedThingConnectivityData 요청 속도	지원되는 각 리전: 10개	예	GetManagedThingConnectivityData API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.
GetManagedThingMetaData 요청 속도	지원되는 각 리전: 10개	예	GetManagedThingMetaData API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.
GetManagedThingState 요청 속도	지원되는 각 리전: 10개	예	GetManagedThingState API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
GetNotificationConfiguration 요청 속도	지원되는 각 리전: 10개	예	GetNotificationConfiguration API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.
GetOtaTask 요청 속도	지원되는 각 리전: 10개	예	GetOtaTask API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.
GetOtaTaskConfiguration 요청 속도	지원되는 각 리전: 10개	예	GetOtaTaskConfiguration API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.
GetProvisioningProfile 요청 속도	지원되는 각 리전: 10개	예	GetProvisioningProfile API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.
GetRuntimeLogConfiguration 요청 속도	지원되는 각 리전: 10개	예	GetRuntimeLogConfiguration API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.
GetSchemaVersion 요청 속도	지원되는 각 리전: 10개	예	GetSchemaVersion API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.
ListAccountAssociations 요청 속도	지원되는 각 리전: 10개	예	ListAccountAssociations API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
ListCloudConnectors 요청 속도	지원되는 각 리전: 10개	예	ListCloudConnectors API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.
ListConnectorDestinations 요청 속도	지원되는 각 리전: 10개	예	ListConnectorDestinations API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.
ListCredentialLockers 요청 속도	지원되는 각 리전: 10개	예	ListCredentialLockers API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.
ListDestinations 요청 속도	지원되는 각 리전: 10개	예	ListDestinations API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.
ListDeviceDiscoveries 요청 속도	지원되는 각 리전: 10개	예	ListDeviceDiscoveries API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.
ListDiscoveredDevices 요청 속도	지원되는 각 리전: 10개	예	ListDiscoveredDevices API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.
ListEventLogConfigurations 요청 속도	지원되는 각 리전: 10개	예	ListEventLogConfigurations API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
ListManagedThingAccountAssociations 요청 속도	지원되는 각 리전: 10개	예	ListManagedThingAccountAssociations API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.
ListManagedThingSchemas 요청 속도	지원되는 각 리전: 10개	예	ListManagedThingSchemas API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.
ListManagedThings 요청 속도	지원되는 각 리전: 10개	예	ListManagedThings API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.
ListNotificationConfigurations 요청 속도	지원되는 각 리전: 10개	예	ListNotificationConfigurations API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.
ListOtaTaskConfigurations 요청 속도	지원되는 각 리전: 10개	예	ListOtaTaskConfigurations API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.
ListOtaTaskExecutions 요청 속도	지원되는 각 리전: 10개	예	ListOtaTaskExecutions API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
ListOtaTasks 요청 속도	지원되는 각 리전: 10개	예	ListOtaTasks API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.
ListProvisioningProfiles 요청 속도	지원되는 각 리전: 10개	예	ListProvisioningProfiles API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.
ListSchemaVersions 요청 속도	지원되는 각 리전: 10개	예	ListSchemaVersions API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.
ListTagsForResource 요청 속도	지원되는 각 리전: 10개	예	ListTagsForResource API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.
PutDefaultEncryptionConfiguration 요청 속도	지원되는 각 리전: 10개	예	PutDefaultEncryptionConfiguration API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.
PutHubConfiguration 요청 속도	지원되는 각 리전: 10개	예	PutHubConfiguration API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.
PutRuntimeLogConfiguration 요청 속도	지원되는 각 리전: 10개	예	PutRuntimeLogConfiguration API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
RegisterAccountAssociation 요청 속도	지원되는 각 리전: 10개	예	RegisterAccountAssociation API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.
RegisterCustomEndpoint 요청 속도	각 지원되는 지역: 1	예	RegisterCustomEndpoint API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.
ResetRuntimeLogConfiguration 요청 속도	지원되는 각 리전: 10개	예	ResetRuntimeLogConfiguration API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.
SendConnectorEvent 요청 속도	지원되는 각 리전: 10개	예	SendConnectorEvent API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.
SendManagedThingCommand 요청 속도	지원되는 각 리전: 100	예	SendManagedThingCommand API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.
StartAccountAssociationRefresh 요청 속도	지원되는 각 리전: 10개	예	StartAccountAssociationRefresh API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
StartDeviceDiscovery 요청 속도	지원되는 각 리전: 10개	예	StartDeviceDiscovery API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.
TagResource 요청 속도	지원되는 각 리전: 10개	예	TagResource API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.
UntagResource 요청 속도	지원되는 각 리전: 10개	예	UntagResource API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.
UpdateAccountAssociation 요청 속도	지원되는 각 리전: 10개	예	UpdateAccountAssociation API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.
UpdateCloudConnector 요청 속도	지원되는 각 리전: 10개	예	UpdateCloudConnector API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.
UpdateConnectorDestination 요청 속도	지원되는 각 리전: 10개	예	UpdateConnectorDestination API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.
UpdateDestination 요청 속도	지원되는 각 리전: 10개	예	UpdateDestination API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
UpdateEventLogConfiguration 요청 속도	지원되는 각 리전: 10개	예	UpdateEventLogConfiguration API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.
UpdateManagedThing 요청 속도	지원되는 각 리전: 10개	예	UpdateManagedThing API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.
UpdateNotificationConfiguration 요청 속도	지원되는 각 리전: 10개	예	UpdateNotificationConfiguration API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.
UpdateOtaTask 요청 속도	지원되는 각 리전: 10개	예	UpdateOtaTask API에 대해 만들 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)입니다.

AWS IoT FleetWise 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

> **Important**
>
> 특정 AWS IoT FleetWise 기능에 대한 액세스는 현재 게이트됩니다. 자세한 내용은 AWS IoT FleetWise 개발자 안내서의 AWS 리전 및 기능 가용성을 참조하세요.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	iotfleetwise.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		iotfleetwise.us-east-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	iotfleetwise.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		iotfleetwise.ap-south-1.api.aws	HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	iotfleetwise.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		iotfleetwise.eu-central-1.api.aws	HTTPS

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
메시지의 최대 크기	지원되는 각 리전: 128킬로바이트	아니요	AWS IoT FleetWise가 수집하거나 차량으로 전송할 수 있는 최대 메시지 크기입니다.
AWS 리전의 각 계정에 대한 캠페인 수	지원되는 각 리전: 20개	예	AWS 리전의 각 계정에 대한 최대 캠페인 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
AWS 리전의 상태 템플릿에 대한 데이터 차원 수입니다.	지원되는 각 리전: 5개	예	AWS 리전의 상태 템플릿에 대한 최대 데이터 차원 수입니다.
AWS 리전의 각 계정에 대한 모델 매니페스트의 디코더 매니페스트 수입니다.	지원되는 각 리전: 100	예	AWS 리전의 각 계정에 대한 모델 매니페스트의 최대 디코더 매니페스트 수입니다.
AWS 리전의 상태 템플릿에 대한 메타데이터 차원 수입니다.	지원되는 각 리전: 5개	예	AWS 리전의 상태 템플릿에 대한 최대 메타데이터 차원 수입니다.
AWS 리전의 각 계정에 대한 모델 매니페스트 수입니다.	지원되는 각 리전: 150	예	AWS 리전의 각 계정에 대한 최대 모델 매니페스트 수입니다.
AWS 리전의 각 계정에 대한 신호 카탈로그의 노드 수	각 지원되는 리전: 5,000	예	AWS 리전의 각 계정에 대한 신호 카탈로그의 최대 노드 수입니다.
저장 및 전달하도록 구성된 캠페인의 파티션 수입니다.	지원되는 각 리전: 5개	예	저장 및 전달하도록 구성된 각 캠페인의 데이터를 수집하는 최대 파티션 수입니다.
AWS 리전의 각 계정에 대한 신호 카탈로그 수입니다.	지원되는 각 리전: 1	아니요	AWS 리전의 각 계정에 대한 최대 신호 카탈로그 수입니다.
AWS 리전의 상태 템플릿에 대한 신호 수입니다.	지원되는 각 리전: 500	예	AWS 리전의 상태 템플릿에 있는 최대 신호 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
AWS 리전의 각 계정에 대한 캠페인의 신호 수입니다.	지원되는 각 리전: 500	예	AWS 리전의 각 계정에 대한 캠페인의 최대 신호 수입니다.
AWS 리전의 각 계정에 대한 상태 템플릿 수입니다.	지원되는 각 리전: 20개	예	AWS 리전의 각 계정에 대한 최대 상태 템플릿 수입니다.
AWS 리전의 각 차량에 대한 상태 템플릿 수입니다.	지원되는 각 리전: 20개	예	AWS 리전의 각 차량에 대한 최대 상태 템플릿 수입니다.
AWS 리전의 각 계정에 대한 플릿의 차량 수입니다.	지원되는 각 리전: 2,000	예	AWS 리전의 각 계정에 대한 플릿의 최대 차량 수입니다.
AWS 리전의 각 계정에 대한 API 요청 속도	지원되는 각 리전: 20개	예	AWS 리전의 각 계정에 대해 초당 보낼 수 있는 최대 API 요청 수입니다.
AWS 리전의 각 차량에 대한 체크인 속도	지원되는 각 리전: 6개	아니요	AWS 리전에서 차량이 분당 보낼 수 있는 최대 체크인 수입니다.
AWS 리전의 각 계정에 대한 메시지 수집 속도입니다.	지원되는 각 리전: 1,000	예	AWS 리전의 각 계정에 대해 AWS IoT FleetWise가 초당 수집할 수 있는 최대 메시지 수입니다.
AWS 리전의 각 차량에 대한 메시지 수집 속도입니다.	각 지원되는 지역: 1	예	AWS 리전의 각 차량에 대해 AWS IoT FleetWise가 초당 수집할 수 있는 최대 메시지 수입니다.

다음은 데이터 영역 비전 시스템 데이터에 대한 서비스 제한입니다.

> **Note**
>
> 비전 시스템 데이터는 평가판 릴리스이며 변경될 수 있습니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
데이터 비율	128	예	AWS IoT FleetWise에 수집된 메시지 및 Amazon Ion 데이터의 최대 초당 MB 용량입니다.
Ion 객체의 크기	100	아니요	AWS IoT FleetWise에 수집된 단일 Ion 파일의 최대 크기(MB)입니다.
신호 샘플의 크기	200	아니요	Ion 파일의 신호 샘플에 제공된 메타데이터(유형화된 데이터)의 최대 크기(KB)입니다.
모든 신호 샘플의 크기	2	아니요	Ion 파일의 모든 신호 샘플에 제공된 모든 메타데이터(유형화된 데이터)의 최대 크기(MB)입니다.
정형 데이터 속도	10	예	모든 Ion 파일에서 수집된 모든 메타데이터(유형화된 데이터)의 초당 최대 용량(MB)입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
이진 데이터 속도	1,000	예	AWS IoT FleetWise에 수집된 초당 최대 이진 blob 수입니다.

> **Note**
>
> 수집 속도가 기본 할당량을 초과하면AWS IoT FleetWise는 차량에서 메시지를 삭제합니다. 캠페인 및 플릿 정의를 다시 검토하여 예상 메시지 수를 조정하세요. 삭제한 메시지를 복구할 수 없습니다.

AWS IoT 무선 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

서비스 엔드포인트

다음 섹션에서는에 대한 서비스 엔드포인트를 설명합니다 AWS IoT 무선.는 에서만 사용할 AWS IoT Core for Amazon Sidewalk 수 있습니다 AWS 리전 `us-east-1`. 이러한 엔드포인트를 사용하여 AWS IoT 무선 API Reference에서 작업을 수행할 수 있습니다.

다음에 대한 자세한 내용:

- LoRaWAN 게이트웨이 및 디바이스의 연결 및 사용은 AWS IoT 개발자 안내서의 AWS IoT Core for LoRaWAN에 게이트웨이 및 디바이스 연결을 참조하세요.
- Amazon Sidewalk 엔드 디바이스의 연결 및 사용은 AWS IoT 개발자 안내서의 AWS IoT Core for Amazon Sidewalk에 Sidewalk 엔드 디바이스 연결을 참조하세요.

주제

- AWS IoT Core for LoRaWAN - 컨트롤 플레인 엔드포인트
- AWS IoT Core for LoRaWAN - 데이터 영역 엔드포인트

AWS IoT Core for LoRaWAN - 컨트롤 플레인 엔드포인트

다음 표에는 AWS IoT Core for LoRaWAN 컨트롤 플레인 작업에 대한 AWS 리전특정 엔드포인트가 포함되어 있습니다. `api.iotwireless.<region>.amazonaws.com` 형식의 일반 엔드포인트 또는 `api.iotwireless.<region>.api.aws` 형식을 사용하는 듀얼 스택 엔드포인트를 사용할 수 있습니다.

> **Note**
>
> - 컨트롤 플레인 클라이언트에 엔드포인트를 사용할 때는 서버 이름 표시(SNI) 확장을 제공해야 합니다. 클라이언트는 SNI 확장을 사용하여, 연결 중인 서버의 이름과 일반 엔드포인트를 사용하는지 아니면 듀얼 스택 엔드포인트를 사용하는지를 나타낼 수 있습니다.
> - 의 경우 `us-east-1`의 엔드포인트를 AWS IoT Core for Amazon Sidewalk사용합니다 AWS 리전.

AWS IoT 무선- 컨트롤 플레인 엔드포인트에서 지원하는 작업에 대한 자세한 내용은 AWS IoT 무선 API Reference의 AWS IoT 무선 API 작업을 참조하세요.

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	api.iotwireless.us-east-1.amazonaws.com api.iotwireless.us-east-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(오레곤)	us-west-2	api.iotwireless.us-west-2.amazonaws.com api.iotwireless.us-west-2.api.aws	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1		HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
		api.iotwireless.eu-west-1.amazonaws.com api.iotwireless.eu-west-1.api.aws	
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	api.iotwireless.eu-central-1.amazonaws.com api.iotwireless.eu-central-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	api.iotwireless.ap-northeast-1.amazonaws.com api.iotwireless.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	api.iotwireless.ap-southeast-2.amazonaws.com api.iotwireless.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	api.iotwireless.sa-east-1.amazonaws.com api.iotwireless.sa-east-1.api.aws	HTTPS

AWS IoT Core for LoRaWAN - 데이터 영역 엔드포인트

- 데이터 영역 엔드포인트는 AWS IoT Core for LoRaWAN AWS 계정 및 각각에 고유합니다 AWS 리전. AWS 계정 및에 대한 AWS IoT Core for LoRaWAN - 데이터 영역 엔드포인트를 찾으려면 여기에 표시된 get-service-endpoint CLI 명령 또는 GetServiceEndpoint REST API를 AWS 리전사용합니다.

> **Note**
>
> 2024년 12월 1일 이전에 게이트웨이를 이미 온보딩한 경우 게이트웨이의 데이터 플레인 엔드포인트에 듀얼 스택 엔드포인트를 사용하려면 IPv6 활성화를 요청해야 할 수 있습니다. 자세한 내용은에서 IPv6 사용을 참조하세요 AWS IoT 무선.

```
aws iotwireless get-service-endpoint
```

이 명령은 다음에 대한 정보를 반환합니다.

- 엔드포인트 정보를 얻으려는 서비스 유형으로, CUPS 또는 LNS일 수 있습니다.
- CUPS 또는 LNS 서버 신뢰 인증서는 지정된 엔드포인트에 따라 다릅니다.
- 다음 형식의 데이터 영역 API 엔드포인트:

```
account-specific-prefix.service.lorawan.aws-region.amazonaws.com
```

여기서 *service*는 cups 또는 lns일 수 있습니다.

다음 표에는가 AWS IoT Core for LoRaWAN 지원하는 각 리전에 대한 AWS 계정별 LNS 엔드포인트의 일반적인 표현이 나와 있습니다. 엔드포인트 열에서는 일반 엔드포인트 표현에 표시된 대로 계정별 엔드포인트의 *account-specific-prefix*가 *prefix*를 대체합니다.

LNS 엔드포인트

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	*prefix*.lns.lorawan.us-east-1.amazonaws.com	WSS
미국 서부(오리건)	us-west-2	*prefix*.lns.lorawan.us-west-2.amazonaws.com	WSS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	*prefix*.lns.lorawan.eu-west-1.amazonaws.com	WSS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	*prefix*.lns.lorawan.eu-central-1.amazonaws.com	WSS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	*prefix*.lns.lorawan.ap-northeast-1.amazonaws.com	WSS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	*prefix*.lns.lorawan.ap-southeast-2.amazonaws.com	WSS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	*prefix*.lns.lorawan.sa-east-1.amazonaws.com	WSS

다음 표에는가 AWS IoT Core 지원하는 각 리전에 대한 AWS 계정별 CUPS 엔드포인트의 일반적인 표현이 나와 있습니다. 엔드포인트 열에서는 일반 엔드포인트 표현에 표시된 대로 계정별 엔드포인트의 *account-specific-prefix*가 *prefix*를 대체합니다.

CUPS 엔드포인트

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	*prefix*.cups.lorawan.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
미국 서부(오레곤)	us-west-2	*prefix*.cups.lorawan.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	*prefix*.cups.lorawan.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	*prefix*.cups.lorawan.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	*prefix*.cups.lorawan.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	*prefix*.cups.lorawan.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	*prefix*.cups.lorawan.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

AWS IoT 무선- 데이터 영역 엔드포인트에서 지원하는 작업에 대한 자세한 내용은 AWS IoT 무선 API Reference의 AWS IoT 무선 API 작업을 참조하세요.

Service Quotas

다음 표에서는 AWS IoT Core for LoRaWAN 및를 포함하여 AWS IoT Wireless API의 각 작업에 대해 수행할 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)를 설명합니다 AWS IoT Core for Amazon Sidewalk.

내용

- 무선 디바이스 및 디바이스 데이터 할당량
- LoRaWAN 게이트웨이 API 제한
- 프로파일 및 대상 API 제한
- Sidewalk 및 로깅 API 제한
- 태깅 및 엔드포인트 API 제한
- 디바이스 위치 및 추가 AWS IoT 무선 API 제한

무선 디바이스 및 디바이스 데이터 할당량

LoRaWAN 및 Sidewalk 디바이스에는 다음 Service Quotas가 적용됩니다. 또한 무선 디바이스, 게이트웨이 및 클라우드 간에 전송되는 디바이스 지표 및 디바이스 데이터 할당량도 포함됩니다.

AWS IoT 무선 디바이스 API 제한

표시 이름 제한	설명	기본값	조정 가능
TPS limit for AssociateWirelessDeviceWithThing	AssociateWirelessDeviceWithThing에 대한 TPS 한도	10	예
TPS limit for CreateNetworkAnalyzerConfiguration	CreateNetworkAnalyzerConfiguration에 대한 TPS 한도	10	예
TPS limit for CreateWirelessDevice	CreateWirelessDevice에 대한 TPS 한도	10	예
TPS limit for DeleteNetworkAnalyzerConfiguration	DeleteNetworkAnalyzerConfiguration에 대한 TPS 한도	10	예
TPS limit for DeleteWirelessDevice	DeleteWirelessDevice에 대한 TPS 한도	10	예

표시 이름 제한	설명	기본값	조정 가능
TPS limit for DisassociateWirelessDeviceFromThing	DisassociateWirelessDeviceFromThing에 대한 TPS 한도	10	예
TPS limit for GetEventConfigurationByResourceTypes	GetEventConfigurationByResourceTypes에 대한 TPS 한도	10	예
TPS limit for GetMetricConfiguration	GetMetricConfiguration에 대한 TPS 한도	10	예
TPS limit for GetMetrics	GetMetrics에 대한 TPS 한도	10	예
TPS limit for GetWirelessDevice	GetWirelessDevice에 대한 TPS 한도	10	예

표시 이름 제한	설명	기본값	조정 가능
TPS limit for GetWirelessDeviceStatistics	GetWirelessDeviceStatistics에 대한 TPS 한도	10	예
TPS limit for ListEventConfigurations	ListEventConfigurations에 대한 TPS 한도	10	예
TPS limit for ListNetworkAnalyzerConfigurations	ListNetworkAnalyzerConfigurations에 대한 TPS 한도	10	예
TPS limit for ListWirelessDevices	ListWirelessDevices에 대한 TPS 한도	10	예
TPS limit for SendDataToWirelessDevice	SendDataToWirelessDevice에 대한 TPS 한도	10	예

표시 이름 제한	설명	기본값	조정 가능
TPS limit for TestWirelessDevice	TestWirelessDevice에 대한 TPS 한도	10	예
TPS limit for UpdateEventConfigurationByResourceTypes	UpdateEventConfigurationByResourceTypes에 대한 TPS 한도	10	예
TPS limit for UpdateMetricConfiguration	UpdateMetricConfiguration에 대한 TPS 한도	10	예
TPS limit for UpdateWirelessDevice	UpdateWirelessDevice에 대한 TPS 한도	10	예

LoRaWAN 게이트웨이 API 제한

이 표는 LoRaWAN 게이트웨이에 사용되는 API의 최대 TPS를 설명합니다. 게이트웨이는 LoRaWAN 디바이스와 AWS IoT Core for LoRaWAN 간에 메시지를 라우팅합니다.

AWS IoT 무선 게이트웨이 API 제한

표시 이름 제한	설명	기본값	조정 가능
TPS limit for AssociateWirelessGatewayWithCertificate	AssociateWirelessGatewayWithCertificate에 대한 TPS 한도	10	예
TPS limit for AssociateWirelessGatewayWithThing	AssociateWirelessGatewayWithThing에 대한 TPS 한도	10	예
TPS limit for CreateWirelessGateway	CreateWirelessGateway에 대한 TPS 한도	10	예
TPS limit for CreateWirelessGatewayTask	CreateWirelessGatewayTask에 대한 TPS 한도	10	예
TPS limit for CreateWirelessGatewayTaskDefinition	CreateWirelessGatewayTaskDefinition에 대한 TPS 한도	10	예

표시 이름 제한	설명	기본값	조정 가능
TPS limit for DeleteWirelessGateway	DeleteWirelessGateway에 대한 TPS 한도	10	예
TPS limit for DeleteWirelessGatewayTask	DeleteWirelessGatewayTask에 대한 TPS 한도	10	예
TPS limit for DeleteWirelessGatewayTaskDefinition	DeleteWirelessGatewayTaskDefinition에 대한 TPS 한도	10	예
TPS limit for DisassociateWirelessGatewayFromCertificate	DisassociateWirelessGatewayFromCertificate에 대한 TPS 한도	10	예
TPS limit for DisassociateWirelessGatewayFromThing	DisassociateWirelessGatewayFromThing에 대한 TPS 한도	10	예

표시 이름 제한	설명	기본값	조정 가능
TPS limit for GetWirelessGateway	GetWirelessGateway에 대한 TPS 한도	10	예
TPS limit for GetWirelessGateway Certificate	GetWirelessGatewayCertificate에 대한 TPS 한도	10	예
TPS limit for GetWirelessGateway FirmwareInformation	GetWirelessGatewayFirmwareInformation에 대한 TPS 한도	10	예
TPS limit for GetWirelessGateway Statistics	GetWirelessGatewayStatistics에 대한 TPS 한도	10	예
TPS limit for GetWirelessGatewayTask	GetWirelessGatewayTask에 대한 TPS 한도	10	예

표시 이름 제한	설명	기본값	조정 가능
TPS limit for GetWirelessGateway TaskDefinition	GetWirelessGatewayTaskDefinition에 대한 TPS 한도	10	예
TPS limit for ListWirelessGatewayTaskDefinitions	ListWirelessGatewayTaskDefinitions에 대한 TPS 한도	10	예
TPS limit for ListWirelessGateways	ListWirelessGateways에 대한 TPS 한도	10	예
TPS limit for UpdateWirelessGateway	UpdateWirelessGateway에 대한 TPS 한도	10	예

프로파일 및 대상 API 제한

이 표에서는 메시지를 다른 서비스로 라우팅할 수 있는 디바이스 프로필, AWS 서비스 프로필 및 대상에 대한 최대 TPS를 설명합니다.

AWS IoT 무선 디바이스 프로파일 및 대상 API 제한

표시 이름 제한	설명	기본값	조정 가능
TPS limit for CreateDestination	CreateDestination에 대한 TPS 한도	10	예
TPS limit for CreateDeviceProfile	CreateDeviceProfile에 대한 TPS 한도	10	예
TPS limit for CreateServiceProfile	CreateServiceProfile에 대한 TPS 한도	10	예
TPS limit for DeleteDestination	DeleteDestination에 대한 TPS 한도	10	예
TPS limit for DeleteDeviceProfile	DeleteDeviceProfile에 대한 TPS 한도	10	예
TPS limit for DeleteServiceProfile	DeleteServiceProfile에 대한 TPS 한도	10	예

표시 이름 제한	설명	기본값	조정 가능
TPS limit for GetDestination	GetDestination에 대한 TPS 한도	10	예
TPS limit for GetDeviceProfile	GetDeviceProfile에 대한 TPS 한도	10	예
TPS limit for GetServiceProfile	GetServiceProfile에 대한 TPS 한도	10	예
TPS limit for ListDestinations	ListDestinations에 대한 TPS 한도	10	예
TPS limit for ListDeviceProfiles	ListDeviceProfiles에 대한 TPS 한도	10	예
TPS limit for ListServiceProfiles	ListServiceProfiles에 대한 TPS 한도	10	예

표시 이름 제한	설명	기본값	조정 가능
TPS limit for UpdateDestination	UpdateDestination에 대한 TPS 한도	10	예

Sidewalk 및 로깅 API 제한

이 표에서는 리소스 유형을 기반으로 로그 수준에 사용되는 Amazon Sidewalk API 및 API의 최대 TPS를 설명합니다.

AWS IoT 무선 Sidewalk 및 로깅 API 제한

표시 이름 제한	설명	기본값	조정 가능
TPS limit for AssociateAwsAccountWithPartnerAccount	AssociateAwsAccountWithPartnerAccount에 대한 TPS 한도	10	예
TPS limit for DeleteWirelessDeviceImportTask	DeleteWirelessDeviceImportTask에 대한 TPS 한도	10	예
TPS limit for DeregisterWirelessDevice	DeregisterWirelessDevice에 대한 TPS 한도	10	예

표시 이름 제한	설명	기본값	조정 가능
TPS limit for GetLogLevelsByResourceTypes	GetLogLevelsByResourceTypes에 대한 TPS 한도	10	예
TPS limit for GetPartnerAccount	GetPartnerAccount에 대한 TPS 한도	10	예
TPS limit for GetResourceLogLevel	GetResourceLogLevel에 대한 TPS 한도	10	예
TPS limit for GetWirelessDeviceImportTask	GetWirelessDeviceImportTask에 대한 TPS 한도	10	예
TPS limit for ListDevicesForWirelessDeviceImportTask	ListDevicesForWirelessDeviceImportTask에 대한 TPS 한도	10	예

표시 이름 제한	설명	기본값	조정 가능
TPS limit for ListPartnerAccounts	ListPartnerAccounts에 대한 TPS 한도	10	예
TPS limit for ListWirelessDeviceImportTasks	ListWirelessDeviceImportTasks에 대한 TPS 한도	10	예
TPS limit for PutResourceLogLevel	PutResourceLogLevel에 대한 TPS 한도	10	예
TPS limit for ResetAllResourceLogLevels	ResetAllResourceLogLevels에 대한 TPS 한도	10	예
TPS limit for ResetResourceLogLevel	ResetResourceLogLevel에 대한 TPS 한도	10	예

표시 이름 제한	설명	기본값	조정 가능
TPS limit for StartSingleWirelessDeviceImportTask	StartSingleWirelessDeviceImportTask에 대한 TPS 한도	10	예
TPS limit for StartWirelessDeviceImportTask	StartWirelessDeviceImportTask에 대한 TPS 한도	10	예
TPS limit for UpdateLogLevelsByResourceTypes	UpdateLogLevelsByResourceTypes에 대한 TPS 한도	10	예
TPS limit for UpdatePartnerAccount	UpdatePartnerAccount에 대한 TPS 한도	10	예
TPS limit for UpdateWirelessDeviceImportTask	UpdateWirelessDeviceImportTask에 대한 TPS 한도	10	예

태깅 및 엔드포인트 API 제한

이 표에서는 리소스 태깅에 사용되는 `GetServiceEndpoint` API 및 API의 최대 TPS를 설명합니다.

AWS IoT 무선 태그 지정 및 GetServiceEndpoint API 제한

표시 이름 제한	설명	기본값	조정 가능
TPS limit for GetServiceEndpoint	GetServiceEndpoint에 대한 TPS 한도	10	예
TPS limit for ListTagsForResource	ListTagsForResource에 대한 TPS 한도	10	예
TPS limit for TagResource	TagResource에 대한 TPS 한도	10	예
TPS limit for UntagResource	UntagResource에 대한 TPS 한도	10	예

디바이스 위치 및 추가 AWS IoT 무선 API 제한

이 표에서는 AWS IoT Core 디바이스 위치, 네트워크 분석기 기능, FUOTA 및 멀티캐스트 그룹을 포함한 기타 추가 AWS IoT 무선 API 제한에 대한 최대 TPS를 설명합니다.

AWS IoT 무선 한도 및 할당량

표시 이름 제한	설명	기본값	조정 가능
TPS limit for AssociateMulticastGroupWithFuotaTask	AssociateMulticastGroupWithFuotaTask에 대한 TPS 한도	10	예
TPS limit for AssociateWirelessDeviceWithFuotaTask	AssociateWirelessDeviceWithFuotaTask에 대한 TPS 한도	10	예
TPS limit for AssociateWirelessDeviceWithMulticastGroup	AssociateWirelessDeviceWithMulticastGroup에 대한 TPS 한도	10	예
TPS limit for CancelMulticastGroupSession	CancelMulticastGroupSession에 대한 TPS 한도	10	예
TPS limit for CreateFuotaTask	CreateFuotaTask에 대한 TPS 한도	10	예

표시 이름 제한	설명	기본값	조정 가능
TPS limit for CreateMulticastGroup	CreateMulticastGroup에 대한 TPS 한도	10	예
TPS limit for DeleteFuotaTask	DeleteFuotaTask에 대한 TPS 한도	10	예
TPS limit for DeleteMulticastGroup	DeleteMulticastGroup에 대한 TPS 한도	10	예
TPS limit for DeleteQueuedMessages	DeleteQueuedMessages에 대한 TPS 한도	10	예
TPS limit for DisassociateAwsAccountFromPartnerAccount	DisassociateAwsAccountFromPartnerAccount에 대한 TPS 한도	10	예

표시 이름 제한	설명	기본값	조정 가능
TPS limit for DisassociateMulticastGroupFromFuotaTask	DisassociateMulticastGroupFromFuotaTask에 대한 TPS 한도	10	예
TPS limit for DisassociateWirelessDeviceFromFuotaTask	DisassociateWirelessDeviceFromFuotaTask에 대한 TPS 한도	10	예
TPS limit for DisassociateWirelessDeviceFromMulticastGroup	DisassociateWirelessDeviceFromMulticastGroup에 대한 TPS 한도	10	예
TPS limit for GetFuotaTask	GetFuotaTask에 대한 TPS 한도	10	예
TPS limit for GetMulticastGroup	GetMulticastGroup에 대한 TPS 한도	10	예

표시 이름 제한	설명	기본값	조정 가능
TPS limit for GetMulticastGroupSession	GetMulticastGroupSession에 대한 TPS 한도	10	예
TPS limit for GetNetworkAnalyzerConfiguration	GetNetworkAnalyzerConfiguration에 대한 TPS 한도	10	예
TPS limit for GetPosition	GetPosition에 대한 TPS 한도	10	예
TPS limit for GetPositionConfiguration	GetPositionConfiguration에 대한 TPS 한도	10	예
TPS limit for GetPositionEstimate	GetPositionEstimate에 대한 TPS 한도	10	예

표시 이름 제한	설명	기본값	조정 가능
TPS limit for GetResourceEventConfiguration	GetResourceEventConfiguration에 대한 TPS 한도	10	예
TPS limit for GetResourcePosition	GetResourcePosition에 대한 TPS 한도	10	예
TPS limit for ListFuotaTasks	ListFuotaTasks에 대한 TPS 한도	10	예
TPS limit for ListMulticastGroups	ListMulticastGroups에 대한 TPS 한도	10	예
TPS limit for ListMulticastGroupsByFuotaTask	ListMulticastGroupsByFuotaTask에 대한 TPS 한도	10	예
TPS limit for ListPositionConfigurations	ListPositionConfigurations에 대한 TPS 제한	10	예

표시 이름 제한	설명	기본값	조정 가능
TPS limit for ListQueuedMessages	ListQueuedMessages에 대한 TPS 한도	10	예
TPS limit for PutPositionConfiguration	PutPositionConfiguration에 대한 TPS 제한	10	예
TPS limit for SendDataToMulticastGroup	SendDataToMulticastGroup에 대한 TPS 한도	10	예
TPS limit for StartBulkAssociateWirelessDeviceWithMulticastGroup	StartBulkAssociateWirelessDeviceWithMulticastGroup에 대한 TPS 한도	10	예

표시 이름 제한	설명	기본값	조정 가능
TPS limit for StartBulkDisassociateWirelessDeviceFromMulticastGroup	StartBulkDisassociateWirelessDeviceFromMulticastGroup에 대한 TPS 한도	10	예
TPS limit for StartFuotaTask	StartFuotaTask에 대한 TPS 제한	10	예
TPS limit for StartMulticastGroupSession	StartMulticastGroupSession에 대한 TPS 제한	10	예
TPS limit for StartNetworkAnalyzerStream	StartNetworkAnalyzerStream에 대한 TPS 제한	10	예
TPS limit for UpdateFuotaTask	UpdateFuotaTask에 대한 TPS 한도	10	예

표시 이름 제한	설명	기본값	조정 가능
TPS limit for UpdateMulticastGroup	UpdateMulticastGroup에 대한 TPS 한도	10	예
TPS limit for UpdateNetworkAnalyzerConfiguration	UpdateNetworkAnalyzerConfiguration에 대한 TPS 한도	10	예
TPS limit for UpdatePosition	UpdatePosition에 대한 TPS 한도	10	예
TPS limit for UpdateResourceEventConfiguration	UpdateResourceEventConfiguration에 대한 TPS 한도	10	예
TPS limit for UpdateResourcePosition	UpdateResourcePosition에 대한 TPS 한도	10	예

AWS IoT Greengrass V1 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하려면 endpoint. AWS services를 사용합니다.이 서비스는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔

드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

서비스 엔드포인트

Control Plane 작업

다음 표에는가 그룹 관리 작업에 대해 AWS IoT Greengrass 지원하는 AWS 리전별 엔드포인트가 나와 있습니다.

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(오하이오)	us-east-2	greengrass.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	greengrass.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
미국 서부(오리곤)	us-west-2	greengrass.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	greengrass.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	greengrass.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	greengrass.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	greengrass.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	greengrass.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	greengrass.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	greengrass.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	greengrass.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	greengrass.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		greengrass.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		greengrass-ats.iot.us-gov-east-1.amazonaws.com	MQTT 및 HTTPS
		greengrass-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	greengrass.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		greengrass-ats.iot.us-gov-west-1.amazonaws.com	MQTT 및 HTTPS
		greengrass.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

AWS IoT 디바이스 작업

다음 표에는 섀도우 동기화와 같은 AWS IoT 디바이스 관리 작업을 위한 AWS 리전별 Amazon Trust Services(ATS) 엔드포인트가 포함되어 있습니다. 이것은 데이터 영역 API입니다.

계정 특정 엔드포인트를 찾으려면 aws iot describe-endpoint --endpoint-type iot:Data-ATS명령을 사용하세요.

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	접두사-ats.iot.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	접두사-ats.iot.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
미국 서부(오레곤)	us-west-2	접두사-ats.iot.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	접두사-ats.iot.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	접두사-ats.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	접두사-ats.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	접두사-ats.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	접두사-ats.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
중국(베이징)	cn-north-1	접두사.ats.iot.cn-north-1.amazonaws.com.cn	HTTPS, MQTT
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	접두사-ats.iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
유럽(아일랜드)	eu-west-1	접두사-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
유럽(런던)	eu-west-2	접두사-ats.iot.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS, MQTT

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	접두사-ats.iot.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	접두사-ats.iot.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT

> **Note**
>
> 레거시 Verisign 엔드포인트는 현재 일부 리전에서 지원되지만 ATS 엔드포인트를 ATS 루트 인증 기관(CA) 인증서와 함께 사용하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 AWS IoT 개발자 안내서의 서버 인증을 참조하세요.

검색 작업

다음 표에는 Discovery API를 사용한 디바이스 검색 작업을 위한 AWS 리전별 ATS 엔드포인트가 나와 있습니다. AWS IoT Greengrass 이것은 데이터 영역 API입니다.

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	greengrass-ats.iot.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	greengrass-ats.iot.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
미국 서부(오레곤)	us-west-2	greengrass-ats.iot.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	greengrass-ats.iot.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	greengrass-ats.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	greengrass-ats.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	greengrass-ats.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	greengrass-ats.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
중국(베이징)	cn-north-1	greengrass.ats.iot.cn-north-1.amazonaws.com.cn	HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	greengrass-ats.iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	greengrass-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	greengrass-ats.iot.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	greengrass-ats.iot.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	greengrass-ats.iot.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS

> **Note**
>
> 레거시 Verisign 엔드포인트는 현재 일부 지역에서 지원되지만 ATS 엔드포인트를 ATS 루트 CA 인증서와 함께 사용하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 AWS IoT 개발자 안내서의 서버 인증을 참조하세요.

지원되는 레거시 엔드포인트

위 표의 ATS 엔드포인트를 ATS 루트 CA 인증서와 함께 사용하는 것이 좋습니다. 이전 버전과의 호환성을 위해는 AWS IoT Greengrass 현재 다음 AWS 리전에서 레거시 Verisign 엔드포인트를 지원합니다. 이 지원은 향후 종료될 예정입니다. 자세한 내용은 AWS IoT 개발자 안내서의 서버 인증을 참조하세요.

레거시 Verisign 엔드포인트를 사용할 때는 Verisign 루트 CA 인증서를 사용해야 합니다.

AWS IoT Device Operations (Legacy Endpoints)

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	접두사.iot.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
미국 서부(오레곤)	us-west-2	접두사.iot.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	접두사.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	접두사.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	접두사.iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
유럽(아일랜드)	eu-west-1	접두사.iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT

계정 특정 레거시 엔드포인트를 찾으려면 aws iot describe-endpoint --endpoint-type iot:Data명령을 사용하세요.

Discovery Operations (Legacy Endpoints)

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	greengrass.iot.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
미국 서부(오레곤)	us-west-2	greengrass.iot.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	greengrass.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	greengrass.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	greengrass.iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	greengrass.iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Service Quotas

AWS IoT Greengrass 클라우드 API

설명	기본값
AWS IoT Greengrass 그룹당 최대 AWS IoT 디바이스 수입니다.	2500
그룹당 최대 Lambda 함수 수.	200
Lambda 함수당 최대 리소스 수.	20
그룹당 최대 리소스 수	200

설명	기본값
AWS IoT Greengrass API에서의 최대 초당 트랜잭션(TPS) 수.	the section called “TPS” 섹션을 참조하세요.
그룹당 최대 구독 수.	10000
그룹당 `Cloud`를 원본으로 지정하는 구독의 최대 수.	50
코어 사물 이름의 최대 길이.	UTF-8로 인코딩된 문자 124바이트입니다.

TPS

AWS IoT Greengrass APIs의 초당 최대 트랜잭션 수에 대한 기본 할당량은 API 및 AWS IoT Greengrass 가 사용되는 AWS 리전에 따라 다릅니다.

대부분의 APIs 및 지원되는 AWS 리전의 경우 기본 할당량은 30입니다. 예외는 다음 표를 참조하세요.

API 예외 사항

API	기본값
CreateDeployment	20

AWS 리전 예외

AWS 리전	기본값
중국(베이징)	10
AWS GovCloud(미국 서부)	10
AWS GovCloud(미국 동부)	10

이 할당량은 당 적용됩니다 AWS 계정. 예를 들어, 미국 동부(버지니아 북부) 리전에서는 각 계정의 기본 할당량이 30TPS이어야 합니다. 각 API(예: `CreateGroupVersion` 또는 `ListFunctionDefinitions`)는 할당량이 30 TPS입니다. 이는 제어 플레인과 데이터 영역 작업을

포함합니다. 계정 또는 API 할당량을 초과하는 요청은 조절됩니다. 특정 API에 대한 할당량을 포함하여 계정 및 APIs 할당량 증가를 요청하려면 AWS Enterprise Support 담당자에게 문의하세요.

AWS IoT Greengrass 코어

설명	기본값
Cloud를 원본으로 지정하는 라우팅 테이블 항목의 최대 수.	50(AWS IoT 구독 할당량과 일치)
AWS IoT 디바이스에서 보낸 메시지의 최대 크기입니다.	128KB(AWS IoT 메시지 크기 할당량과 일치)
Greengrass 코어 라우터의 최소 메시지 대기열 크기.	256KB
주제 문자열 최대 길이.	UTF-8로 인코딩된 문자 256바이트입니다.
주제 또는 주제 필터의 슬래시(/) 최대 수.	7
Greengrass 코어 소프트웨어 실행에 필요한 최소 디스크 공간	128MB OTA 업데이트 사용 시 400MB
Greengrass 코어 소프트웨어를 실행하기 위한 최소 RAM	128MB 스트림 관리자 사용 시 198MB

Greengrass 코어 소프트웨어는 사용자의 Greengrass 코어 디바이스 IP 주소를 감지하는 서비스를 제공합니다. 이 정보를 AWS IoT Greengrass 클라우드 서비스로 전송하고 AWS IoT 디바이스가 연결해야 하는 Greengrass 코어의 IP 주소를 다운로드할 수 있도록 합니다.

다음 중 하나가 true일 경우 이 기능을 사용하지 마십시오.

- Greengrass 코어 디바이스의 IP 주소가 자주 변경되는 경우.
- Greengrass 코어 디바이스를 그룹의 AWS IoT 디바이스에서 항상 사용할 수 있는 것은 아닙니다.
- Greengrass 코어에는 여러 IP 주소가 있으며 AWS IoT 디바이스가 사용할 주소를 안정적으로 확인할 수 없습니다.
- 조직의 보안 정책은 디바이스의 IP 주소를 AWS 클라우드로 전송하도록 허용하지 않습니다.

AWS IoT Greengrass V2 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하려면 endpoint. AWS services를 사용합니다.이 서비스는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

서비스 엔드포인트

컨트롤 플레인 작업

다음 표에는 구성 요소, 디바이스 및 배포를 관리하는 작업에 대해가 AWS IoT Greengrass V2 지원하는 AWS 리전별 엔드포인트가 나와 있습니다.

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	greengrass.us-east-2.amazonaws.com greengrass-fips.us-east-2.amazonaws.com greengrass.us-east-2.api.aws greengrass-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	greengrass.us-east-1.amazonaws.com greengrass-fips.us-east-1.amazonaws.com greengrass.us-east-1.api.aws greengrass-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(오리곤)	us-west-2	greengrass.us-west-2.amazonaws.com greengrass-fips.us-west-2.amazonaws.com greengrass.us-west-2.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
		greengrass-fips.us-west-2.api.aws	
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	greengrass.ap-southeast-5.amazonaws.com greengrass.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	greengrass.ap-south-1.amazonaws.com greengrass.ap-south-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	greengrass.ap-northeast-2.amazonaws.com greengrass.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	greengrass.ap-southeast-1.amazonaws.com greengrass.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	greengrass.ap-southeast-2.amazonaws.com greengrass.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	greengrass.ap-northeast-1.amazonaws.com greengrass.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	greengrass.ca-central-1.amazonaws.com greengrass-fips.ca-central-1.amazonaws.com greengrass.ca-central-1.api.aws greengrass-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
중국(베이징)	cn-north-1	greengrass.cn-north-1.amazonaws.com.cn	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	greengrass.eu-central-1.amazonaws.com greengrass.eu-central-1.api.aws	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	greengrass.eu-west-1.amazonaws.com greengrass.eu-west-1.api.aws	HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	greengrass.eu-west-2.amazonaws.com greengrass.eu-west-2.api.aws	HTTPS
유럽(스페인)	eu-south-2	greengrass.eu-south-2.amazonaws.com greengrass.eu-south-2.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	greengrass.us-gov-west-1.amazonaws.com greengrass.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	greengrass.us-gov-east-1.amazonaws.com greengrass.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS

AWS IoT 디바이스 작업

다음 표에는 섀도우 동기화와 같은 AWS IoT 디바이스 관리 작업을 위한 AWS 리전별 Amazon Trust Services(ATS) 엔드포인트가 포함되어 있습니다. 이것은 데이터 영역 API입니다.

계정 특정 엔드포인트를 찾으려면 aws iot describe-endpoint --endpoint-type iot:Data-ATS명령을 사용하세요.

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	접두사-ats.iot.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	접두사-ats.iot.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
미국 서부(오레곤)	us-west-2	접두사-ats.iot.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	접두사-ats.iot.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	접두사-ats.iot.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	접두사-ats.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	접두사-ats.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	접두사-ats.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	접두사-ats.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
캐나다(중부)	ca-central-1	접두사-ats.iot.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
중국(베이징)	cn-north-1	접두사.ats.iot.cn-north-1.amazonaws.com.cn	HTTPS, MQTT
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	접두사-ats.iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(아일랜드)	eu-west-1	접두사-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
유럽(런던)	eu-west-2	접두사-ats.iot.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
유럽(스페인)	eu-south-2	접두사-ats.iot.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	접두사-ats.iot.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	접두사-ats.iot.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT

> **Note**
>
> 레거시 Verisign 엔드포인트는 현재 일부 리전에서 지원되지만 ATS 엔드포인트를 ATS 루트 인증 기관(CA) 인증서와 함께 사용하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 AWS IoT 개발자 안내서의 서버 인증을 참조하세요.

데이터 플레인 작업

AWS IoT Greengrass 는 ResolveComponentCandidates와 같은 데이터 영역 작업에 AWS IoT Core 리전별 ATS 엔드포인트를 사용합니다. 전체 목록은 AWS IoT Core - 데이터 영역 엔드포인트 단원을 참조하세요. `greengrassDataPlaneEndpoint`를 **`iotdata`**으로 설정해야 합니다. 자세한 내용은 AWS IoT Greengrass nucleus 구성을 참조하세요.

데이터 영역 작업에는 AWS IoT 엔드포인트를 사용하는 것이 좋습니다. 이전 버전과의 호환성을 위해는 다음과 같은 레거시 엔드포인트를 AWS IoT Greengrass 지원합니다.

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	greengrass-ats.iot.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	greengrass-ats.iot.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
미국 서부(오레곤)	us-west-2	greengrass-ats.iot.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	greengrass-ats.iot.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	greengrass-ats.iot.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	greengrass-ats.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	greengrass-ats.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	greengrass-ats.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	greengrass-ats.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	greengrass-ats.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
중국(베이징)	cn-north-1	greengrass.ats.iot.cn-north-1.amazonaws.com.cn	HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	greengrass-ats.iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(아일랜드)	eu-west-1	greengrass-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	greengrass-ats.iot.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
유럽(스페인)	eu-south-2	greengrass-ats.iot.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	greengrass-ats.iot.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	greengrass-ats.iot.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS

> **Note**
>
> 레거시 Verisign 엔드포인트는 현재 일부 지역에서 지원되지만 ATS 엔드포인트를 ATS 루트 CA 인증서와 함께 사용하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 AWS IoT 개발자 안내서의 서버 인증을 참조하세요.

지원되는 레거시 엔드포인트

위 표의 ATS 엔드포인트를 ATS 루트 CA 인증서와 함께 사용하는 것이 좋습니다. 이전 버전과의 호환성을 위해는 AWS IoT Greengrass V2 현재 다음 AWS 리전에서 레거시 Verisign 엔드포인트를 지원합니다. 이 지원은 향후 종료될 예정입니다. 자세한 내용은 AWS IoT 개발자 안내서의 서버 인증을 참조하세요.

레거시 Verisign 엔드포인트를 사용할 때는 Verisign 루트 CA 인증서를 사용해야 합니다.

AWS IoT device operations (legacy endpoints)

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	접두사.iot.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
미국 서부(오레곤)	us-west-2	접두사.iot.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	접두사.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	접두사.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	접두사.iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
유럽(아일랜드)	eu-west-1	접두사.iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT

계정 특정 레거시 엔드포인트를 찾으려면 aws iot describe-endpoint --endpoint-type iot:Data명령을 사용하세요.

Data plane operations (legacy endpoints)

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	greengrass.iot.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
미국 서부(오레곤)	us-west-2	greengrass.iot.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	greengrass.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	greengrass.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	greengrass.iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	greengrass.iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Service Quotas

다음 표에서는의 할당량을 설명합니다 AWS IoT Greengrass V2. 할당량과 할당량 증가를 요청하는 방법에 대한 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 섹션을 참조하세요.

코어 디바이스의 할당량

Resource	할당량	조정 가능
핵심 장치 사물 이름의 최대 길이	UTF-8로 인코딩된 문자 124바이트	아니요

구성 요소 할당량

Resource	할당량	조정 가능	참고
최대 구성 요소 수	리전별 5,000개의 구성 요소	아니요	
최대 구성 요소 버전 수	리전별 구성 요소당 5,000개 버전	아니요	
구성 요소 레시피의 최대 크기	16KB	아니요	

Resource	할당량	조정 가능	참고
구성 요소 아티팩트의 최대 총 크기	2GB	아니요	이 할당량은 구성 요소의 모든 아티팩트 합계에 적용됩니다.

배포에 대한 할당량

Resource	할당량	조정 가능	참고
사물 배포를 위한 최대 배포 문서 크기(대규모 구성 지원 제외)	7KB	아니요	배포 문서에는 구성 요소 구성, 배포 구성 및 페이로드 오버헤드가 포함됩니다.
사물 그룹 배포를 위한 최대 배포 문서 크기(대규모 구성 지원 제외)	31KB	아니요	배포 문서에는 구성 요소 구성, 배포 구성 및 페이로드 오버헤드가 포함됩니다.
대규모 구성을 지원하는 배포 문서의 최대 크기	6MB	아니요	배포 문서에는 구성 요소 구성, 배포 구성 및 페이로드 오버헤드가 포함됩니다.

API 작업에 대한 할당량

Resource	할당량	조정 가능	참고
CreateComponentVersion 요청 비율	리전별 초당 1건의 요청	아니요	
기타 API 작업의 요청 비율	리전별 초당 30건의 요청	아니요	이 할당량은 모든 컨트롤 플레인 작업에 대한 API 요청 조합에 적용됩니다.

Resource	할당량	조정 가능	참고
			예외 • 중국(베이징) - 리전별 초당 10건의 요청 • AWS GovCloud(미국 서부) - 리전당 초당 10개의 요청 • AWS GovCloud(미국 동부) - 리전당 초당 10개의 요청

AWS IoT SiteWise 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

서비스 엔드포인트

다음 섹션에서는의 서비스 엔드포인트에 대해 설명합니다 AWS IoT SiteWise.

주제

- AWS IoT SiteWise - 서비스 엔드포인트
- AWS IoT SiteWise - 컨트롤 플레인 엔드포인트
- AWS IoT SiteWise - 데이터 영역 엔드포인트

AWS IoT SiteWise - 서비스 엔드포인트

사용자는 엔드포인트를 사용하여 AWS IoT SiteWise 에 프로그래밍 방식으로 연결할 수 있습니다. 필요한 접두사를 추가하므로 AWS SDK 및 AWS Command Line Interface 명령에 접두사를 추가하지 마십시오.

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	iotsitewise.us-east-2.amazonaws.com iotsitewise-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	iotsitewise.us-east-1.amazonaws.com iotsitewise-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
미국 서부(오레곤)	us-west-2	iotsitewise.us-west-2.amazonaws.com iotsitewise-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	iotsitewise.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	iotsitewise.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	iotsitewise.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	iotsitewise.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	iotsitewise.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
캐나다(중부)	ca-central-1	iotsitewise.ca-central-1.amazonaws.com iotsitewise-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	iotsitewise.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	iotsitewise.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	iotsitewise.us-gov-west-1.amazonaws.com iotsitewise-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

AWS IoT SiteWise - 컨트롤 플레인 엔드포인트

컨트롤 플레인 API에는 api 접두사를 사용하세요. 예를 들어 `api.iotsitewise.us-west-1.amazonaws.com`입니다.

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	api.iotsitewise.us-east-2.amazonaws.com api.iotsitewise-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	api.iotsitewise.us-east-1.amazonaws.com api.iotsitewise-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
미국 서부(오레곤)	us-west-2	api.iotsitewise.us-west-2.amazonaws.com api.iotsitewise-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	api.iotsitewise.ap-south-1.amazonaws.com		
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	api.iotsitewise.ap-northeast-2.amazonaws.com		
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	api.iotsitewise.ap-southeast-1.amazonaws.com		
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	api.iotsitewise.ap-southeast-2.amazonaws.com		
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	api.iotsitewise.ap-northeast-1.amazonaws.com		
캐나다(중부)	ca-central-1	api.iotsitewise.ca-central-1.amazonaws.com api.iotsitewise-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	api.iotsitewise.eu-central-1.amazonaws.com		
유럽(아일랜드)	eu-west-1	api.iotsitewise.eu-west-1.amazonaws.com		
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	api.iotsitewise.us-gov-west-1.amazonaws.com api.iotsitewise-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(오하이오)	us-east-2	monitor.iotsitewise.us-east-2.amazonaws.com monitor.iotsitewise-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	monitor.iotsitewise.us-east-1.amazonaws.com monitor.iotsitewise-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
미국 서부(오레곤)	us-west-2	monitor.iotsitewise.us-west-2.amazonaws.com monitor.iotsitewise-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	monitor.iotsitewise.ap-south-1.amazonaws.com		
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	monitor.iotsitewise.ap-northeast-2.amazonaws.com		
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	monitor.iotsitewise.ap-southeast-1.amazonaws.com		
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	monitor.iotsitewise.ap-southeast-2.amazonaws.com		
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	monitor.iotsitewise.ap-northeast-1.amazonaws.com		
캐나다(중부)	ca-central-1	monitor.iotsitewise.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
		monitor.iotsitewise-fips.ca-central-1.amazonaws.com		
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	monitor.iotsitewise.eu-central-1.amazonaws.com		
유럽(아일랜드)	eu-west-1	monitor.iotsitewise.eu-west-1.amazonaws.com		
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	monitor.iotsitewise.us-gov-west-1.amazonaws.com monitor.iotsitewise-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

AWS IoT SiteWise - 데이터 영역 엔드포인트

데이터 영역 API에는 data 접두사를 사용하세요. 예를 들어 `data.iotsitewise.us-west-1.amazonaws.com`입니다.

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(오하이오)	us-east-2	data.iotsitewise.us-east-2.amazonaws.com data.iotsitewise-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	data.iotsitewise.us-east-1.amazonaws.com data.iotsitewise-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
미국 서부(오레곤)	us-west-2	data.iotsitewise.us-west-2.amazonaws.com data.iotsitewise-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	data.iotsitewise.ap-south-1.amazonaws.com		

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	data.iotsitewise.ap-northeast-2.amazonaws.com		
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	data.iotsitewise.ap-southeast-1.amazonaws.com		
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	data.iotsitewise.ap-southeast-2.amazonaws.com		
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	data.iotsitewise.ap-northeast-1.amazonaws.com		
캐나다(중부)	ca-central-1	data.iotsitewise.ca-central-1.amazonaws.com data.iotsitewise-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	data.iotsitewise.eu-central-1.amazonaws.com		
유럽(아일랜드)	eu-west-1	data.iotsitewise.eu-west-1.amazonaws.com		
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	data.iotsitewise.us-gov-west-1.amazonaws.com data.iotsitewise-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

다음 표에서는의 할당량을 설명합니다 AWS IoT SiteWise. 할당량과 할당량 증가를 요청하는 방법에 대한 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 섹션을 참조하세요.

이름	기본값	조정 가능	설명
복합 모델 깊이	지원되는 각 지역: 2	예	인라인 및 구성 요소 기반 복합 모델을 포함한 자산 모델당 복합 모델 트리의 최대 깊이입니다.
자산 모델 계층트리의 깊이	지원되는 각 리전: 30개	예	최대 자산 모델 계층 트리 깊이.
인터페이스 계층 구조 트리 깊이	지원되는 각 지역: 30개	예	최대 인터페이스 계층 구조 트리 깊이
게이트웨이당 최대 OPC-UA 소스 수	지원되는 각 리전: 100	아니요	게이트웨이당 최대 OPC-UA 소스 수입니다.
AWS 계정당 리전당 자산 모델 수	지원되는 각 리전: 10,000	예	AWS 계정당 리전당 최대 자산 모델 수입니다.
계층 트리당 자산 모델 수	지원되는 각 리전: 100	예	계층 트리당 최대 자산모델 수.
자산 모델당 자산 수	지원되는 각 리전: 10,000개	예	자산 모델당 최대 자산 수.
상위 자산당 하위 자산 수	지원되는 각 리전: 2,000개	예	상위 자산당 최대 하위자산 수입니다.
자산 모델당 복합 모델 수	지원되는 각 지역: 50	예	단일 자산 모델에 허용되는 최대 복합 모델 수입니다.
AWS 계정당 리전당 계산 모델 수	지원되는 각 리전: 1,000	예	AWS 계정당 리전당 최대 계산 모델 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
동시 실행 중인 대량 가져오기 작업 수	지원되는 각 리전: 100	예	동시에 실행할 수 있는 최대 대량 가져오기 작업 수입니다.
프로젝트당 대시보드 수	지원되는 각 리전: 100	예	프로젝트당 최대 대시보드 수.
바인딩 값 목록당 데이터 바인딩 값 수	지원되는 리전: 80	아니요	바인딩 값 목록당 최대 데이터 바인딩 값 수입니다.
자산 속성별 데이터 품질별 초당 데이터 포인트 수	지원되는 각 리전: 10	아니요	각 자산 속성에 대한 데이터 품질당, 동일 타임스탬프 시간대 내에서의 최대 데이터 포인트 수. 각 자산 속성에 대해 주어진 초당 최대 이 개수의 좋은 품질, 불확실한 품질, 나쁜 품질의 데이터 포인트를 저장할 수 있습니다.
대량 가져오기 작업 API에서 적응형 수집에 대한 과거 타임스탬프와 오늘 사이의 일수	지원되는 각 리전: 30개	아니요	대량 가져오기 작업 API에서 적응형 수집을 사용할 때 과거 타임스탬프와 오늘 사이의 최대 일수입니다.
속성 공식 표현식당 함수의 수	지원되는 각 리전: 10	아니요	자산 공식표현 하나에 쓰일 수 있는 함수의 최대 개수.
AWS 계정당 리전당 게이트웨이 수	지원되는 각 리전: 100	예	AWS 계정당 리전당 최대 게이트웨이 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
자산 모델당 계층 정의 수	지원되는 각 리전: 30개	예	자산 모델당 최대 계층정의 수.
인터페이스당 계층 구조 정의 수	지원되는 각 리전: 20개	예	인터페이스당 최대 계층 구조 정의 수
AWS 계정당 리전당 인터페이스 수	지원되는 각 리전: 100	예	AWS 계정당 리전당 최대 인터페이스 수
계층 구조 트리당 인터페이스 수	지원되는 각 리전: 100	예	계층 구조 트리당 최대 인터페이스 수
대시보드 시각화당 지표 수	지원되는 각 리전: 5	예	대시보드 시각화당 최대 지표 수.
하위 자산 모델당 상위 자산 모델 수	지원되는 각 리전: 10,000개	예	하위 자산 모델당 상위자산 최대 모델 개수.
AWS 계정당 리전당 포털 수	지원되는 각 리전: 100	예	AWS 계정당 리전당 최대 포털 수입니다.
포털당 프로젝트 수	지원되는 각 리전: 100	예	포털당 프로젝트 최대 개수.
유형이 ASSET_MODEL인 각 자산 모델의 루트에 있는 속성 수	지원되는 각 리전: 500	예	각 자산 모델에 대한 최대 assetModelProperties 수입니다. 여기에는 compositeModelProperties 수가 포함되지 않습니다. 이 제한은 이 자산 모델에서 생성된 모든 고유 자산에도 적용됩니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
자산 모델당 속성 수	각 지원되는 리전: 5,000	예	유형이 ASSET_MODEL 또는 COMPONENT_MODEL인 자산 모델의 최대 속성 수입니다. 이 수는 루트 자산 모델의 속성과 포함된 구성 요소 기반 또는 인라인 복합 모델을 결합하여 결정됩니다. 이 제한은 이 자산 모델에서 생성된 모든 고유 자산에도 적용됩니다.
복합 모델당 속성 수	지원되는 각 리전: 100	예	복합 모델에 허용되는 최대 속성 수입니다. 또한 유형이 COMPONENT_MODEL인 자산 모델에 허용되는 최대 속성 수입니다.
인터페이스당 속성 수	지원되는 각 리전: 200	예	인터페이스의 최대 속성 수
단일 자산에 의존하는 속성 개수	지원되는 각 리전: 30개	아니요	모든 수식 식에 걸쳐 정의된 단일 속성에 직접 또는 간접적으로 의존하는 최대 속성 수.
적용된 자산 모델 내의 단일 자산에 의존하는 속성 수	지원되는 각 리전: 10개	예	적용된 자산 모델 내의 단일 속성에 직접 또는 간접적으로 의존하는 최대 속성 수

이름	기본값	조정 가능	설명
단일 자산에 직접적으로 의존하는 속성 개수	지원되는 각 리전: 20개	예	모든 수식 식에서 정의된 단일 속성에 직접적으로 의존하는 최대 속성 수.
속성 공식 표현식당 속성 변수의 수	지원되는 각 리전: 10	아니요	하나의 속성에 대한 공식에 들어갈 수 있는 최대 속성 변수 숫자.
GetInterpolatedAssetPropertyValues 요청당 결과 수	지원되는 각 리전: 10	예	페이지당 GetInterpolatedAssetPropertyValues 요청에 따른 반환할 최대 결과 수.
프로젝트당 루트 자산 수	지원되는 각 리전: 1	아니요	프로젝트와 연결된 루트자산의 최대 개수.
동일한 구성 요소 모델을 사용하는 고유한 자산 모델 수	지원되는 각 리전: 20개	예	유형이 COMPONENT_MODEL인 특정 자산 모델을 직접 참조하는 구성 요소 기반 복합 모델이 하나 이상 있는 고유한 자산 모델의 최대 수입니다.
동일한 인터페이스 모델을 사용하는 고유한 자산 모델 수	지원되는 각 리전: 500	예	동일한 인터페이스 모델을 사용하는 고유한 자산 모델의 최대 수
단일 데이터 대량 가져오기 작업 파일의 고유 데이터 스트림 수	지원되는 각 리전: 10,000개	아니요	단일 데이터 대량 가져오기 작업 파일의 최대 고유 데이터 스트림 수

이름	기본값	조정 가능	설명
대시보드당 시각화 수	지원되는 각 리전: 10	예	대시보드당 시각화 최대 숫자.
자산 속성당 수집한 BatchPutAssetPropertyValue 항목의 비율	지원되는 각 리전: 10	아니요	AWS 계정당 리전별로 자산 속성당 초당 수집된 BatchPutAssetPropertyValue 항목의 최대 수입니다.
자산 속성별로 GetAssetPropertyAggregate 요청 및 BatchGetAssetPropertyAggregate 항목 쿼리 비율	지원되는 각 리전: 50	아니요	AWS 계정당 리전당 초당 각 자산 속성에 대한 총 GetAssetPropertyAggregates 요청 및 BatchGetAssetPropertyAggregates 항목의 최대 수입니다.
자산 속성별로 GetAssetPropertyValue 요청 및 BatchGetAssetPropertyValue 항목 쿼리 비율	지원되는 각 리전: 500개	아니요	AWS 계정당 리전당 초당 각 자산 속성에 대한 총 GetAssetPropertyValue 요청 및 BatchGetAssetPropertyValue 항목의 최대 수입니다.
자산 속성별로 GetAssetPropertyValueHistory 요청 및 BatchGetAssetPropertyValueHistory 항목 쿼리 비율	지원되는 각 리전: 30개	아니요	AWS 계정당 리전당 초당 각 자산 속성에 대한 총 GetAssetPropertyValueHistory 요청 및 BatchGetAssetPropertyValueHistory 항목의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
GetInterpolatedAssetPropertyValues 요청 속도	지원되는 각 리전: 500개	예	현재 리전에서 이 계정으로 수행할 수 있는 초당 최대 GetInterpolatedAssetPropertyValues 요청 수입니다.
수집된 데이터 포인트의 비율	지원되는 각 리전: 5,000	예	AWS 계정당 리전당 초당 수집된 timestamp-quality-value(TQV) 데이터 포인트의 최대 수입니다.
GetAssetPropertyValueHistory 및 BatchGetAssetPropertyValueHistory에서 추출된 데이터포인트 비율	지원되는 각 리전: 100	예	GetAssetPropertyValueHistory 및 BatchGetAssetPropertyValueHistory에서 AWS 계정당 리전당 초당 검색되는 데이터 포인트의 최대 바이트 속도(MB/초)입니다. BatchGetAssetPropertyValueHistory 이 할당량에 대해 평가된 응답 로드는 각 데이터 포인트에 대해 TQV(Timestamp-Quality-Value) 필드를 사용하고 각 API 요청에 대한 바이트 크기를 다음 4KB 증분으로 반올림하여 산출됩니다.
AssociateAssets에 대한 요청 속도	지원되는 각 리전: 100	예	AssociateAssets에 대한 AWS 계정당 리전당 초당 최대 요청 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
AssociateTimeSeriesToAssetProperty에 대한 요청 속도	지원되는 각 리전: 100	예	AssociateTimeSeriesToAssetProperty에 대한 AWS 계정당 리전당 초당 최대 요청 수입니다.
BatchGetAssetPropertyAggregates에 대한 요청 속도	지원되는 각 리전: 200개	예	BatchGetAssetPropertyAggregates에 대한 AWS 계정당 리전당 초당 최대 요청 수입니다.
BatchGetAssetPropertyValue에 대한 요청 속도	지원되는 각 리전: 500개	예	BatchGetAssetPropertyValue에 대한 AWS 계정당 리전당 초당 최대 요청 수입니다.
BatchGetAssetPropertyValueHistory에 대한 요청 속도	지원되는 각 리전: 200개	예	BatchGetAssetPropertyValueHistory에 대한 AWS 계정당 리전당 초당 최대 요청 수입니다.
BatchPutAssetPropertyValue에 대한 요청 속도	지원되는 각 리전: 1,000개	예	BatchPutAssetPropertyValue에 대한 AWS 계정당 리전당 초당 최대 요청 수입니다.
CreateAsset에 대한 요청 속도	지원되는 각 리전: 50	예	CreateAsset에 대한 AWS 계정당 리전당 초당 최대 요청 수입니다.
CreateAssetModel에 대한 요청 속도	지원되는 각 리전: 10	예	CreateAssetModel에 대한 AWS 계정당 리전당 초당 최대 요청 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
CreateAssetModelCompositeModel에 대한 요청 속도	지원되는 각 리전: 10개	예	CreateAssetModelCompositeModel에 대한 AWS 계정당 리전당 초당 최대 요청 수입니다.
DeleteAsset에 대한 요청 속도	지원되는 각 리전: 50	예	DeleteAsset에 대한 AWS 계정당 리전당 초당 최대 요청 수입니다.
DeleteAssetModel에 대한 요청 속도	지원되는 각 리전: 10	예	DeleteAssetModel에 대한 AWS 계정당 리전당 초당 최대 요청 수입니다.
DeleteAssetModelCompositeModel에 대한 요청 속도	지원되는 각 리전: 10개	예	DeleteAssetModelCompositeModel에 대한 AWS 계정당 리전당 초당 최대 요청 수입니다.
DeleteTimeSeries에 대한 요청 속도	지원되는 각 리전: 100	예	DeleteTimeSeries에 대한 AWS 계정당 리전당 초당 최대 요청 수입니다.
DescribeAction에 대한 요청 속도	지원되는 각 리전: 150	예	DescribeAction에 대한 AWS 계정당 리전당 초당 최대 요청 수입니다.
DescribeAsset에 대한 요청 속도	지원되는 각 리전: 150	예	DescribeAsset에 대한 AWS 계정당 리전당 초당 최대 요청 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
DescribeAssetCompositeModel에 대한 요청 속도	지원되는 각 리전: 150	예	DescribeAssetCompositeModel에 대한 AWS 계정당 리전당 초당 최대 요청 수입니다.
DescribeAssetModel에 대한 요청 속도	지원되는 각 리전: 150	예	DescribeAssetModel에 대한 AWS 계정당 리전당 초당 최대 요청 수입니다.
DescribeAssetModelCompositeModel에 대한 요청 속도	지원되는 각 리전: 150	예	DescribeAssetModelCompositeModel에 대한 AWS 계정당 리전당 초당 최대 요청 수입니다.
DescribeAssetProperty에 대한 요청 속도	지원되는 각 리전: 150	예	DescribeAssetProperty에 대한 AWS 계정당 리전당 초당 최대 요청 수입니다.
DescribeDefaultEncryptionConfiguration에 대한 요청 속도	지원되는 각 리전: 10	예	DescribeDefaultEncryptionConfiguration에 대한 AWS 계정당 리전당 초당 최대 요청 수입니다.
DescribeLoggingOptions에 대한 요청 속도	지원되는 각 리전: 150	예	DescribeLoggingOptions에 대한 AWS 계정당 리전당 초당 최대 요청 수입니다.
DescribeStorageConfiguration에 대한 요청 속도	지원되는 각 리전: 10	예	DescribeStorageConfiguration에 대한 AWS 계정당 리전당 초당 최대 요청 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
DescribeTimeSeries에 대한 요청 속도	지원되는 각 리전: 150	예	DescribeTimeSeries에 대한 AWS 계정당 리전당 초당 최대 요청 수입니다.
DisassociateAssets에 대한 요청 속도	지원되는 각 리전: 100	예	DisassociateAssets에 대한 AWS 계정당 리전당 초당 최대 요청 수입니다.
DisassociateTimeSeriesFromAssetProperty에 대한 요청 속도	지원되는 각 리전: 100	예	DisassociateTimeSeriesFromAssetProperty에 대한 AWS 계정당 리전당 초당 최대 요청 수입니다.
ExecuteAction에 대한 요청 속도	지원되는 각 리전: 20개	예	ExecuteAction에 대한 AWS 계정당 리전당 초당 최대 요청 수입니다.
GetAssetPropertyAggregates에 대한 요청 속도	지원되는 각 리전: 1,000개	예	GetAssetPropertyAggregates에 대한 AWS 계정당 리전당 초당 최대 요청 수입니다.
GetAssetPropertyValue에 대한 요청 속도	지원되는 각 리전: 1,000개	예	GetAssetPropertyValue에 대한 AWS 계정당 리전당 초당 최대 요청 수입니다.
GetAssetPropertyValueHistory에 대한 요청 속도	지원되는 각 리전: 1,000개	예	GetAssetPropertyValueHistory에 대한 AWS 계정당 리전당 초당 최대 요청 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
ListActions에 대한 요청 속도	지원되는 각 지역: 30개	예	ListActions에 대한 AWS 계정당 리전당 초당 최대 요청 수입니다.
ListAssetModelCompositeModels에 대한 요청 속도	지원되는 각 리전: 10개	예	ListAssetModelCompositeModels에 대한 AWS 계정당 리전당 초당 최대 요청 수입니다.
ListAssetModels에 대한 요청 속도	지원되는 각 리전: 10	예	ListAssetModels에 대한 AWS 계정당 리전당 초당 최대 요청 수입니다.
ListAssetRelationships에 대한 요청 속도	지원되는 각 리전: 30개	예	ListAssetRelationships에 대한 AWS 계정당 리전당 초당 최대 요청 수입니다.
ListAssets에 대한 요청 속도	지원되는 각 리전: 30개	예	ListAssets에 대한 AWS 계정당 리전당 초당 최대 요청 수입니다.
ListAssociatedAssets에 대한 요청 속도	지원되는 각 리전: 30개	예	ListAssociatedAssets에 대한 AWS 계정당 리전당 초당 최대 요청 수입니다.
ListCompositionRelationships에 대한 요청 속도	지원되는 각 리전: 10개	예	ListCompositionRelationships에 대한 AWS 계정당 리전당 초당 최대 요청 수입니다.
ListTagsForResource에 대한 요청 속도	지원되는 각 리전: 10	예	ListTagsForResource에 대한 AWS 계정당 리전당 초당 최대 요청 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
ListTimeSeries에 대한 요청 속도	지원되는 각 리전: 30개	예	ListTimeSeries에 대한 AWS 계정당 리전당 초당 최대 요청 수입니다.
PutDefaultEncryptionConfiguration에 대한 요청 속도	지원되는 각 리전: 10	예	PutDefaultEncryptionConfiguration에 대한 AWS 계정당 리전당 초당 최대 요청 수입니다.
PutLoggingOptions에 대한 요청 속도	지원되는 각 리전: 30개	예	PutLoggingOptions에 대한 AWS 계정당 리전당 초당 최대 요청 수입니다.
PutStorageConfiguration에 대한 요청 속도	지원되는 각 리전: 10	예	PutStorageConfiguration에 대한 AWS 계정당 리전당 초당 최대 요청 수입니다.
TagResource에 대한 요청 속도	지원되는 각 리전: 10	예	TagResource에 대한 AWS 계정당 리전당 초당 최대 요청 수입니다.
UntagResource에 대한 요청 속도	지원되는 각 리전: 10	예	UntagResource에 대한 AWS 계정당 리전당 초당 최대 요청 수입니다.
UpdateAsset에 대한 요청 속도	지원되는 각 리전: 100	예	UpdateAsset에 대한 AWS 계정당 리전당 초당 최대 요청 수입니다.
UpdateAssetModel에 대한 요청 속도	지원되는 각 리전: 10	예	UpdateAssetModel에 대한 AWS 계정당 리전당 초당 최대 요청 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
UpdateAssetModelCompositeModel에 대한 요청 속도	지원되는 각 리전: 10개	예	UpdateAssetModelCompositeModel에 대한 AWS 계정당 리전당 초당 최대 요청 수입니다.
UpdateAssetProperty에 대한 요청 속도	지원되는 각 리전: 100	예	UpdateAssetProperty에 대한 AWS 계정당 리전당 초당 최대 요청 수입니다.
적응형 수집을 위한 CSV 파일의 크기	지원되는 각 리전: 256Mbit	아니요	적응형 수집을 위한 CSV 파일의 최대 크기입니다.
압축되지 않은 parquet 파일의 크기	지원되는 각 리전: 256Mbit	아니요	압축되지 않은 parquet 파일의 최대 크기입니다.
압축되지 않은 parquet 행 그룹의 크기	지원되는 각 리전: 64Mbit	아니요	압축되지 않은 parquet 행 그룹의 최대 크기입니다.

AWS IoT TwinMaker 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

서비스 엔드포인트

에 프로그래밍 방식으로 연결하려면 엔드포인트를 AWS IoT TwinMaker사용합니다. HTTP 클라이언트를 사용하는 경우 다음과 같이 컨트롤 플레인 및 데이터 영역 API에 접두사를 붙여야 합니다. 하지만 필요한 접두사를 자동으로 추가하므로 AWS SDK 및 AWS Command Line Interface 명령에 접두사를 추가할 필요가 없습니다.

- 컨트롤 플레인 API에는 `api` 접두사를 사용하세요. 예를 들어 `api.iottwinmaker.us-west-1.amazonaws.com`입니다.
- 데이터 영역 API에는 `data` 접두사를 사용하세요. 예를 들어 `data.iottwinmaker.us-west-1.amazonaws.com`입니다.

자세한 내용은 AWS IoT TwinMaker 사용 설명서의 엔드포인트 및 할당량을 참조하세요.

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	iottwinmaker.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		data.iottwinmaker.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		iottwinmaker-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.iottwinmaker.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.iottwinmaker-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		data.iottwinmaker-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
미국 서부(오레곤)	us-west-2	iottwinmaker.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		data.iottwinmaker.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		iottwinmaker-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		api.iottwinmaker.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		api.iottwinmaker-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
		data.iottwinmaker-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	iottwinmaker.ap-south-1.amazonaws.com data.iottwinmaker.ap-south-1.amazonaws.com api.iottwinmaker.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	iottwinmaker.ap-northeast-2.amazonaws.com data.iottwinmaker.ap-northeast-2.amazonaws.com api.iottwinmaker.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	iottwinmaker.ap-southeast-1.amazonaws.com data.iottwinmaker.ap-southeast-1.amazonaws.com api.iottwinmaker.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	iottwinmaker.ap-southeast-2.amazonaws.com data.iottwinmaker.ap-southeast-2.amazonaws.com api.iottwinmaker.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	iottwinmaker.ap-northeast-1.amazonaws.com data.iottwinmaker.ap-northeast-1.amazonaws.com api.iottwinmaker.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	iottwinmaker.eu-central-1.amazonaws.com data.iottwinmaker.eu-central-1.amazonaws.com api.iottwinmaker.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	iottwinmaker.eu-west-1.amazonaws.com data.iottwinmaker.eu-west-1.amazonaws.com api.iottwinmaker.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	iottwinmaker.us-gov-west-1.amazonaws.com data.iottwinmaker.us-gov-west-1.amazonaws.com iottwinmaker-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com api.iottwinmaker.us-gov-west-1.amazonaws.com api.iottwinmaker-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com data.iottwinmaker-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
구성 요소 유형 구성 트리 깊이	지원되는 각 리전: 5개	예	구성 요소 유형 구성 트리의 최대 깊이.
구성 요소 유형 구성 트리 크기	지원되는 각 지역: 50	예	구성 요소 유형 구성 트리의 최대 구성 요소 유형 수.
작업 영역별 구성 요소 유형	지원되는 각 리전: 1,000	예	작업 영역당 고유한 구성 요소 유형의 최대 수
개체 당 구성 요소	지원되는 각 지역: 30개	예	한 개체에 정의할 수 있는 구성 요소의 최대 수.
구성 요소 유형 계층 구조의 깊이	지원되는 각 리전: 10개	예	구성 요소 유형 계층 트리의 최대 깊이.
개체 계층 구조의 깊이	지원되는 각 지역: 30개	예	개체 계층 트리의 최대 깊이.
작업 영역당 개체	지원되는 각 리전: 50,000	예	작업 영역당 허용되는 최대 개체 수.
작업당 SiteWise 내보내기 리소스 수	각 지원되는 리전: 5,000	예	작업당 SiteWise 내보내기 리소스의 최대 수입니다.
작업당 SiteWise 가져오기 리소스 수	각 지원되는 리전: 5,000	예	작업당 SiteWise 가져오기 리소스의 최대 수입니다.
작업당 TwinMaker 내보내기 리소스 수	지원되는 각 리전: 100,000	예	작업당 TwinMaker 내보내기 리소스의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
작업당 TwinMaker 가져오기 리소스 수	지원되는 각 리전: 100,000	예	작업당 TwinMaker 가져오기 리소스의 최대 수입니다.
대기열의 메타데이터 전송 작업 수	지원되는 각 리전: 10개	예	대기 중인 메타데이터 전송 작업의 최대 수입니다.
하위 구성 요소 유형별 상위 구성 요소 유형	지원되는 각 리전: 10	아니요	한 구성 요소 유형이 가질 수 있는 다중 상속 상위 구성 요소 유형 또는 “ExtendsFrom” 관계의 최대 수.
구성 요소 유형 또는 구성 요소별 속성	지원되는 각 리전: 800	예	구성 요소 유형에 정의하거나 특정 구성 요소 인스턴스에 추가할 수 있는 속성의 최대 수.
작업 영역당 씬	지원되는 각 리전: 100	예	작업 영역 내 최대 씬 수.
메타데이터 전송 작업 가져오기 파일의 크기	지원되는 각 리전: 100	예	최대 가져오기 파일 크기(MB)입니다.
리소스당 태그	지원되는 각 리전: 50	아니요	ARN이 있는 모든 리소스(예: 작업 공간, 개체, 구성 요소 유형 등) 에 배치할 수 있는 최대 태그 수.
현재 리전에서 이 계정의 작업 영역 수	지원되는 각 리전: 15개	예	현재 리전에 있는 이 계정에 대한 최대 현재 리전에 있는 이 계정에 대한 최대 클러스터 수.

AWS IoT TwinMaker API 제한 한도

이 주제에서는 AWS 계정당 AWS IoT TwinMaker API 작업에 대해 수행할 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수(TPS)에 대해 설명합니다.

- 모델 및 장면 API 작업 제한에 대한 요청 속도: AWS 계정당 10TPS.
- 데이터 읽기 및 쓰기 API 작업 제한 요청 속도: AWS 계정당 100TPS.

> **Note**
>
> TPS 한도는 모든 리전에 적용되며 조정할 수 없습니다.

Amazon Interactive Video Service 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하려면 endpoint. AWS services를 사용합니다.이 서비스는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

서비스 엔드포인트

Amazon IVS는 지연 시간이 짧은 IVS 실시간 스트리밍 애플리케이션을 설정하고 구성하는 데 API를 사용합니다. Amazon IVS Chat은 채팅방 설정 및 관리에 기본 Chat API를 사용하고 채팅 메시지 송수신에는 채팅 메시징 API를 사용합니다.

지연 시간이 짧은 IVS 스트리밍 엔드포인트

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	ivs.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
		ivs.us-east-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(오레곤)	us-west-2	ivs.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		ivs.us-west-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	ivs.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		ivs.ap-south-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	ivs.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		ivs.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	ivs.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		ivs.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	ivs.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ivs.eu-central-1.api.aws	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	ivs.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ivs.eu-west-1.api.aws	HTTPS

IVS 실시간 스트리밍 엔드포인트

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	ivsrealtime.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ivsrealtime.us-east-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(오레곤)	us-west-2	ivsrealtime.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		ivsrealtime.us-west-2.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	ivsrealtime.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		ivsrealtime.ap-south-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	ivsrealtime.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		ivsrealtime.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	ivsrealtime.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		ivsrealtime.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	ivsrealtime.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ivsrealtime.eu-central-1.api.aws	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	ivsrealtime.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ivsrealtime.eu-west-1.api.aws	HTTPS

IVS Chat 엔드포인트

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	ivschat.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ivschat.us-east-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(오레곤)	us-west-2	ivschat.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		ivschat.us-west-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	ivschat.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
		ivschat.ap-south-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	ivschat.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		ivschat.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	ivschat.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		ivschat.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	ivschat.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ivschat.eu-central-1.api.aws	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	ivschat.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ivschat.eu-west-1.api.aws	HTTPS

IVS Chat 메시징 엔드포인트

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	edge.ivschat.us-east-1.amazonaws.com	WSS
미국 서부(오리건)	us-west-2	edge.ivschat.us-west-2.amazonaws.com	WSS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	edge.ivschat.ap-south-1.amazonaws.com	WSS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	edge.ivschat.ap-northeast-2.amazonaws.com	WSS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	edge.ivschat.ap-northeast-1.amazonaws.com	WSS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	edge.ivschat.eu-central-1.amazonaws.com	WSS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	edge.ivschat.eu-west-1.amazonaws.com	WSS

Service Quotas

자세한 내용은 Amazon IVS Low-Latency Streaming 사용 설명서의 저지연 스트리밍 Service Quotas 및 Amazon IVS Real-Time Streaming 사용 설명서의 실시간 스트리밍 Service Quotas를 참조하세요.

불일치가 있는 경우 사용 설명서를 확정된 것으로 간주하세요.

IVS 저지연 스트리밍 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
광고 구성	20	아니요	당 최대 광고 구성 수 AWS 리전
채널	5,000	예	AWS 리전당 최대 채널 수입니다.
동시 스트림 수	100	예	AWS 리전당 동시에 스트리밍할 수 있는 최대 채널 수입니다. 이 임계값을 초과하면 스트림이 거부됩니다.
동시 보기	15,000	예	AWS 리전의 모든 채널에서 라이브 채널을 동시에 재생할 수 있는 최대 보기 수입니다. (보기는 비디오를 적극적으로 다운로드하거나 재생하는 고유한 시청 세션입니다.)
수집 비트 전송률(채널 `type`이 `BASIC`인 경우)	1.5Mbps 또는 3.5Mbps	아니요	`type`이 `BASIC`인 채널로 스트리밍할 수 있는 초당 최대 비트 수입니다. • 입력 비디오 품질이 480p 이하인 경우 기본 할당량은 1.5Mbps입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
			• 입력 비디오 품질이 480p 이상이지만 1080p 이하인 경우 기본 할당량은 3.5Mbps입니다. 경고: 이 임계값을 초과하면 스트림 연결이 즉시 끊어집니다. 채널 type에 대한 자세한 내용은 IVS Low-Latency Streaming API 참조의 Channel Types 섹션을 참조하세요.
수집 비트 전송률(채널 type이 STANDARD인 경우, 단일 트랙 입력)	8.5Mbps	아니요	단일 트랙 입력을 사용하여 type이 STANDARD(기본값)인 채널로 스트리밍할 수 있는 초당 최대 비트 수입니다. 경고: 이 임계값을 초과하면 스트림 연결이 즉시 끊어집니다. 채널 type에 대한 자세한 내용은 IVS Low-Latency Streaming API 참조의 Channel Types 섹션을 참조하세요.
수집 비트 전송률(채널 type이 STANDARD인 경우, 최대 FULL_HD 해상도까지 멀티트랙 입력)	15Mbps	아니요	멀티트랙 입력을 사용하여 type이 STANDARD(기본값)이고 multitrackInputConfiguration.maximumResolution 이 SD, HD 또는 FULL_HD인 채널로 스트리밍할 수 있는 초당 최대 비트 수입니다. 경고: 이 임계값을 초과하면 스트림 연결이 즉시 끊어집니다. 채널 type에 대한 자세한 내용은 IVS Low-Latency Streaming API 참조의 Channel Types 섹션을 참조하세요.
수집 비트 전송률(채널 type이 ADVANCED_HD 인 경우)	8.5Mbps	아니요	type이 ADVANCED_HD 인 채널로 스트리밍할 수 있는 초당 최대 비트 수입니다. 경고: 이 임계값을 초과하면 스트림 연결이 즉시 끊어집니다. 채널 type에 대한 자세한 내용은 IVS Low-Latency Streaming API 참조의 Channel Types 섹션을 참조하세요.

이름	기본값	조정 가능	설명
수집 비트 전송률(채널 type이 ADVANCED_SD 인 경우)	8.5Mbps	아니요	type이 ADVANCED_SD 인 채널로 스트리밍할 수 있는 초당 최대 비트 수입니다. 경고: 이 임계값을 초과하면 스트림 연결이 즉시 끊어집니다. 채널 type에 대한 자세한 내용은 IVS Low-Latency Streaming API 참조의 Channel Types 섹션을 참조하세요.
수집 해상도(단일 트랙 입력)	1,080p(2110만개의 총 픽셀 수, 엣지당 1,920 픽셀)	아니요	단일 트랙 입력을 사용하여 type과 무관하게 채널로 스트리밍할 수 있는 최대 해상도(픽셀)입니다. 총 픽셀 수와 엣지당 픽셀 수와 같은 두 개의 관련 임계값이 있습니다. 경고: 이러한 임계값 중 하나를 초과하면 스트림 연결이 즉시 끊어집니다. 채널 type에 대한 자세한 내용은 IVS Low-Latency Streaming API 참조의 Channel Types 섹션을 참조하세요.

이름	기본값	조정 가능	설명
수집 해상도(채널 type이 STANDARD인 경우, 멀티트랙 입력)	설명 참조	아니요	멀티트랙 입력을 사용하여 type이 STANDARD인 채널의 개별 트랙으로 스트리밍할 수 있는 최대 해상도(픽셀)입니다. 기본값은 multitrackInputConfiguration.maximumResolution 값에 따라 달라집니다. • SD: 480p(40만 개의 총 픽셀 수, 엣지당 864픽셀) • HD: 720p(90만 개의 총 픽셀 수, 엣지당 1,280픽셀) • FULL_HD: 1080p(210만 개의 총 픽셀 수, 엣지당 1,920픽셀)> 총 픽셀 수와 엣지당 픽셀 수와 같은 두 개의 관련 임계값이 있습니다. 경고: 이러한 임계값 중 하나를 초과하면 스트림 연결이 즉시 끊어집니다. 채널 type에 대한 자세한 내용은 IVS Low-Latency Streaming API 참조의 Channel Types 섹션을 참조하세요.
메타데이터 페이로드	1KB	아니요	PutMetadata 요청 페이로드(Amazon IVS API)의 최대 크기입니다.
재생 권한 부여 키 페어	3	아니요	AWS 리전당 최대 재생 권한 부여 키 페어 수입니다.
재생 제한 정책	3	아니요	AWS 리전당 최대 재생 제한 정책 수입니다.
재생 제한 정책 국가	200	아니요	재생 제한 정책에서 allowedCountries 목록의 최대 크기, 즉 정책당 최대 국가 수입니다.
재생 제한 정책 오리진	5	아니요	재생 제한 정책에서 allowedOrigins 목록의 최대 크기, 즉 정책당 최대 오리진 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
재생 제한 정책 오리진 길이	256	아니요	재생 제한 정책의 `allowedOrigins` 목록에 있는 항목의 최대 크기(문자)입니다.
재생 토큰 크기	2KB	아니요	재생을 시작하는 데 사용되는 전체 JSON 웹 토큰(JWT)의 최대 크기입니다.
채널당 PUT/메타데이터 속도	5	아니요	채널당 초당 최대 `PutMetadata` 트랜잭션
레코딩 구성	20	예	AWS 리전당 최대 레코딩 구성 수입니다.
스트림 키	1	아니요	채널당 최대 스트림 키 수입니다.
스트림 인수	100	예	스트림당 최대 스트림 인수 횟수입니다.

IVS 실시간 스트리밍 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
구성 대상	2	아니요	구성 리소스의 최대 대상 개체 수입니다.
구성: 최대 지속 시간	24	아니요	구성이 존재할 수 있는 시간 최댓값(시간)입니다.
구성	20	예	계정당 최대 동시 구성 리소스입니다.
단계당 구성	5	예	단계당 최대 동시 구성 리소스입니다.
동시 참가자 복제	5	아니요	AWS 리전의 모든 단계에서 참가자당 최대 동시 복제 수입니다.
동시 게시자	1,000	예	AWS 리전의 모든 스테이지에서 게시할 수 있는 최대 참가자 수입니다.
동시 구독	20,000건	예	AWS 리전의 모든 스테이지에서 가능한 최대 동시 게시자-구독자 연결 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
EncoderConfigurations	20	예	계정당 EncoderConfiguration 리소스의 최대 수입니다.
IngestConfigurations	100	예	계정당 최대 IngestConfiguration 리소스 수입니다.
참가자 다운로드 비트레이트	8.5Mbps	아니요	참가자의 모든 구독에 대한 최대 집계 다운로드 비트레이트입니다.
참가자 게시 비트레이트	8.5Mbps	아니요	스테이지로 스트리밍할 수 있는 초당 최대 비트 수입니다.
참가자 게시 또는 구독 기간	24	아니요	참가자가 스테이지를 게시하거나 스테이지 구독 상태를 유지할 수 있는 최대 시간입니다.
참가자 게시 해상도	720p	아니요	참가자가 게시한 비디오의 최대 해상도입니다.
PublicKeys	3	아니요	AWS 리전당 최대 퍼블릭 키 수입니다.
스테이지 참가자(게시자)	12	아니요	한 번에 스테이지에 게시할 수 있는 최대 참가자 수입니다.
스테이지 참가자(구독자)	10,000	예	한 번에 스테이지를 구독할 수 있는 최대 참가자 수입니다.
스테이지	1,000	예	AWS 리전당 최대 스테이지 수입니다.
StorageConfigurations	5	예	계정당 최대 StorageConfiguration 리소스 수입니다.

IVS Chat 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
동시 채팅 연결	50,000	예	AWS 리전의 모든 방에서 계정당 최대 동시 채팅 연결 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
로깅 구성	10	예	현재 AWS 리전에서 계정당 생성할 수 있는 최대 로깅 구성 수입니다.
메시지 검토 핸들러 제한 시간	200	아니요	현재 AWS 리전의 모든 메시지 검토 핸들러에 대한 제한 시간(밀리초)입니다. 이 값을 초과하면 메시지 검토 핸들러에 대해 구성한 `fallbackResult` 필드의 값에 따라 메시지가 허용되거나 거부됩니다.
모든 방의 DeleteMessage 요청 비율	100	예	모든 방에서 1초 동안 만들 수 있는 최대 `DeleteMessage` 요청 수입니다. Amazon IVS Chat API 또는 Amazon IVS Chat Messaging API(WebSocket)에서 요청이 올 수 있습니다.
모든 방의 DisconnectUser 요청 비율	100	예	모든 방에서 1초 동안 만들 수 있는 최대 `DisconnectUser` 요청 수입니다. Amazon IVS Chat API 또는 Amazon IVS Chat Messaging API(WebSocket)에서 요청이 올 수 있습니다.
연결당 메시징 요청 비율	10	아니요	채팅 연결이 수행할 수 있는 초당 최대 메시징 요청 수입니다.
모든 방의 SendMessage 요청 비율	1,000	예	모든 방에서 1초 동안 만들 수 있는 최대 `SendMessage` 요청 수입니다. Amazon IVS Chat Messaging API(WebSocket)에서 이러한 요청이 옵니다.
방당 SendMessage 요청 비율	100	아니요	방 중 하나에 대해 1초 동안 만들 수 있는 최대 `SendMessage` 요청 수입니다. 방 생성 및 방 업데이트의 `maximumMessageRatePerSecond` 필드로 구성할 수 있습니다. Amazon IVS Chat Messaging API(WebSocket)에서 이러한 요청이 옵니다.
방	50,000	예	AWS 리전별 계정당 최대 채팅룸 수입니다.

Amazon Kendra 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

서비스 엔드포인트

Amazon Kendra

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	kendra.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		kendra-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	kendra.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		kendra-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
미국 서부(오리곤)	us-west-2	kendra.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		kendra-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	kendra.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	kendra.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	kendra.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	kendra.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	kendra.ca-central-1.amazonaws.com kendra-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	kendra.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	kendra.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	kendra.us-gov-west-1.amazonaws.com kendra-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

> **Note**
>
> Amazon Kendra GenAI Enterprise Edition 인덱스는 미국 동부(버지니아 북부), 미국 서부(오리건), 유럽(아일랜드), 아시아 태평양(시드니) 리전에서만 사용할 수 있습니다.

Amazon Kendra Intelligent Ranking

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	kendra-ranking.us-east-2.api.aws	HTTPS
		kendra-ranking-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	kendra-ranking.us-east-1.api.aws	HTTPS
		kendra-ranking-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(오리곤)	us-west-2	kendra-ranking.us-west-2.api.aws	HTTPS
		kendra-ranking-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	kendra-ranking.ap-south-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	kendra-ranking.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	kendra-ranking.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	kendra-ranking.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	kendra-ranking.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		kendra-ranking-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	kendra-ranking.eu-west-1.api.aws	HTTPS

Service Quotas

Amazon Kendra

이름	기본값	조정 가능	설명
쿼리 텍스트의 문자	지원되는 각 리전: 1,000	예	쿼리 텍스트의 최대 글자 수입니다.
축소된 결과를 확장하려면	지원되는 각 리전: 20개	예	확장할 축소된 결과 항목의 최대 수
데이터 소스(개발자 버전)	지원되는 각 리전: 5	아니요	개발자 에디션 색인당 최대 데이터 소스 수
데이터 소스(엔터프라이즈 버전)	지원되는 각 리전: 50	예	엔터프라이즈 에디션 인덱스당 최대 데이터 소스 수입니다.
개발자 버전 인덱스	지원되는 각 리전: 10개	예	계정당 생성할 수 있는 최대 개발자 버전 인덱스 수입니다.
엔터프라이즈 버전 인덱스	지원되는 각 리전: 10개	예	계정당 생성할 수 있는 엔터프라이즈 버전 인덱스 최대 수입니다.
축소된 결과 항목별 확장된 결과	지원되는 각 리전: 5	예	항목당 최대 확장 결과 수
추출된 텍스트 크기	지원되는 각 리전: 5메가바이트	아니요	수집할 수 있는 파일에서 추출된 최대 텍스트 크기(MB)

이름	기본값	조정 가능	설명
FAQ	지원되는 각 지역: 30개	예	인덱스당 생성할 수 있는 최대 FAQ 수입니다.
추천 결과 세트별 추천 문서	지원되는 각 리전: 4	예	추천 결과 세트당 추천 문서의 최대 수입니다.
색인당 추천 결과 세트	지원되는 각 리전: 50	예	인덱스당 추천 결과 세트의 최대 수입니다.
파일 크기	지원되는 각 리전: 50메가바이트	예	인제스트할 수 있는 최대 파일 크기(MB)
수집 속성 문자열 목록 크기	지원되는 각 리전: 10	예	통합 속성당 최대 문자열 목록 크기입니다.
쿼리 제안 차단 목록의 항목	지원되는 각 리전: 20개,000	예	쿼리 제안 차단 목록의 최대 항목 수입니다.
쿼리 속성 사용자 그룹 목록 크기	지원되는 각 리전: 10	예	쿼리 속성당 최대 사용자 그룹 목록 크기입니다.
쿼리 용량 단위	지원되는 각 리전: 100	예	인덱스당 쿼리 용량 단위 최대 수입니다.
쿼리 제안: 차단 목록 파일 크기	지원되는 각 리전: 2개MB	예	최대 쿼리 추천 블록 목록 파일 크기(MB)입니다.
쿼리 제안 차단 목록	지원되는 각 리전: 1	아니요	인덱스당 쿼리 제안 차단 목록의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
쿼리 제안: API의 최대 추가 응답 속성	지원되는 각 리전: 5	예	GetQuerySuggements API 직접 호출당 쿼리 제안에 대한 응답에 포함할 추가 필드/속성의 최대 수입니다.
쿼리 제안: API에서 제안할 수 있는 최대 속성	지원되는 각 리전: 10	예	GetQuerySuggements API 직접 호출당 쿼리 제안의 최대 필드/속성 수입니다
API에서 반환된 쿼리 제안	지원되는 각 리전: 10	예	GetQuerySuggestions API 직접 호출에서 반환되는 쿼리 제안의 최대 수입니다.
정렬 구성	지원되는 각 리전: 3개	예	정렬 구성의 최대 개수
맞춤법 수정 쿼리 제안	지원되는 각 리전: 1	예	Query API 직접 호출에서 반환할 수 있는 맞춤법 수정 쿼리 제안의 최대 수입니다.
스토리지 용량 단위	지원되는 각 리전: 100	예	인덱스당 최대 스토리지 용량 단위 수입니다.
사전별 동의어 규칙	지원되는 각 리전: 10,000개	예	동의어 사전당 최대 동의어 규칙 수입니다.
용어별 동의어	지원되는 각 리전: 10	아니요	색인에 있는 모든 동의어 사전의 용어당 최대 동의어 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
동의어 사전	지원되는 각 리전: 1	아니요	인덱스당 최대 동의어 사전 수입니다.
사전 파일 크기	지원되는 각 리전: 5메가바이트	예	최대 사전 파일 크기(MB)

Amazon Kendra Intelligent Ranking

이름	기본값	조정 가능	설명
Rescore 요청당 그룹당 최대 문서 수	지원되는 각 리전: 3개	아니요	Rescore 요청당 그룹별 최대 문서 수입니다.
실행 계획당 최대 재점수 용량 단위	지원되는 각 리전: 1,000개	아니요	실행 계획당 최대 재점수 용량 단위 수입니다.
문서 본문당 최대 토큰 수	지원되는 각 리전: 200개	아니요	단일 문서 본문에 있는 최대 토큰 개수입니다.
문서 제목당 최대 토큰 수	지원되는 각 리전: 100	아니요	단일 문서 제목의 최대 토큰 개수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Rescore 요청당 최대 고유 문서 수	지원되는 각 리전: 25개	아니요	Rescore 요청당 고유 문서(또는 고유 그룹)의 최대 수입니다.
계정당 용량 단위 재평가	지원되는 각 리전: 50	예	계정당 재평가 실행 계획 최대 수입니다.

Amazon Keyspaces(Apache Cassandra용) 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(오하이오)	us-east-2	cassandra.us-east-2.amazonaws.com cassandra.us-east-2.api.aws	HTTPS 및 TLS HTTPS 및 TLS	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	cassandra.us-east-1.amazonaws.com cassandra-fips.us-east-1.api.aws cassandra-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS 및 TLS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
		cassandra.us-east-1.api.aws	HTTPS 및 TLS HTTPS 및 TLS HTTPS 및 TLS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	cassandra.us-west-1.amazonaws.com cassandra.us-west-1.api.aws	HTTPS 및 TLS HTTPS 및 TLS
미국 서부(오레곤)	us-west-2	cassandra.us-west-2.amazonaws.com cassandra-fips.us-west-2.api.aws cassandra-fips.us-west-2.amazonaws.com cassandra.us-west-2.api.aws	HTTPS 및 TLS HTTPS 및 TLS HTTPS 및 TLS HTTPS 및 TLS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	cassandra.af-south-1.amazonaws.com cassandra.af-south-1.api.aws	HTTPS 및 TLS HTTPS 및 TLS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	cassandra.ap-east-1.amazonaws.com cassandra.ap-east-1.api.aws	HTTPS 및 TLS HTTPS 및 TLS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	cassandra.ap-southeast-5.amazonaws.com cassandra.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS 및 TLS HTTPS 및 TLS	
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	cassandra.ap-south-1.amazonaws.com cassandra.ap-south-1.api.aws	HTTPS 및 TLS HTTPS 및 TLS	
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	cassandra.ap-northeast-2.amazonaws.com cassandra.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS 및 TLS HTTPS 및 TLS	
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	cassandra.ap-southeast-1.amazonaws.com cassandra.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS 및 TLS HTTPS 및 TLS	
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	cassandra.ap-southeast-2.amazonaws.com cassandra.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS 및 TLS HTTPS 및 TLS	
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	cassandra.ap-southeast-7.amazonaws.com cassandra.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS 및 TLS HTTPS 및 TLS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	cassandra.ap-northeast-1.amazonaws.com cassandra.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS 및 TLS HTTPS 및 TLS	
캐나다(중부)	ca-central-1	cassandra.ca-central-1.amazonaws.com cassandra.ca-central-1.api.aws	HTTPS 및 TLS HTTPS 및 TLS	
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	cassandra.eu-central-1.amazonaws.com cassandra.eu-central-1.api.aws	HTTPS 및 TLS HTTPS 및 TLS	
유럽(아일랜드)	eu-west-1	cassandra.eu-west-1.amazonaws.com cassandra.eu-west-1.api.aws	HTTPS 및 TLS HTTPS 및 TLS	
유럽(런던)	eu-west-2	cassandra.eu-west-2.amazonaws.com cassandra.eu-west-2.api.aws	HTTPS 및 TLS HTTPS 및 TLS	
유럽(파리)	eu-west-3	cassandra.eu-west-3.amazonaws.com cassandra.eu-west-3.api.aws	HTTPS 및 TLS HTTPS 및 TLS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	cassandra.eu-north-1.amazonaws.com cassandra.eu-north-1.api.aws	HTTPS 및 TLS HTTPS 및 TLS	
중동(바레인)	me-south-1	cassandra.me-south-1.amazonaws.com cassandra.me-south-1.api.aws	HTTPS 및 TLS HTTPS 및 TLS	
중동(UAE)	me-central-1	cassandra.me-central-1.amazonaws.com cassandra.me-central-1.api.aws	HTTPS 및 TLS HTTPS 및 TLS	
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	cassandra.sa-east-1.amazonaws.com cassandra.sa-east-1.api.aws	HTTPS 및 TLS HTTPS 및 TLS	
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	cassandra.us-gov-east-1.amazonaws.com cassandra.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS 및 TLS HTTPS 및 TLS	
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	cassandra.us-gov-west-1.amazonaws.com cassandra.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS 및 TLS HTTPS 및 TLS	

다음 AWS 리전의 경우 FIPS 엔드포인트를 사용할 수 있습니다.

리전 이름	리전	FIPS 엔드포인트	프로토콜
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	cassandra-fips.us-east-1.amazonaws.com	TLS
미국 서부(오리건)	us-west-2	cassandra-fips.us-west-2.amazonaws.com	TLS

Service quotas

이름	기본값	조정 가능	설명
계정 수준 읽기 처리량 할당량(프로비저닝 모드)	지원되는 각 리전: 80,000	예	리전당 계정에 할당된 최대 총 읽기 용량 단위(RCU) 수로, 프로비저닝된 읽기/쓰기 용량 모드의 테이블에만 적용됩니다. 자세한 내용은 https://docs.aws.amazon.com/keyspaces/latest/devguide/quotas.html을 참조하세요.
계정 수준 쓰기 처리량 할당량(프로비저닝 모드)	지원되는 각 리전: 80,000	예	리전당 계정에 할당된 최대 총 쓰기 용량 단위(WCU) 수로, 프로비저닝된 읽기/쓰기 용량 모드의 테이블에만 적용됩니다. 자세한 내용은 https://docs.aws.amazon.com/keyspaces/

이름	기본값	조정 가능	설명
			latest/devguide/quotas.html을 참조하세요.
동시 DDL 작업 수	지원되는 각 리전: 50	아니요	리전당 허용되는 최대 동시 DDL 작업 수입니다. 자세한 내용은 https://docs.aws.amazon.com/keyspaces/latest/devguide/quotas.html을 참조하세요.
리전당 키스페이스 수	지원되는 각 리전: 256개	예	리전당 생성할 수 있는 최대 키스페이스 수입니다.
최대 스키마 크기	지원되는 각 리전: 358,400바이트	아니요	테이블 스키마의 최대 크기입니다. 자세한 내용은 https://docs.aws.amazon.com/keyspaces/latest/devguide/quotas.html을 참조하세요.
최대 UDT 이름 길이	지원되는 각 리전: 48	예	UDT 이름의 최대 문자 수입니다.
시점 복구(PITR)를 사용하여 복원된 최대 데이터 양	지원되는 각 리전: 5테라바이트	예	PITR을 사용하여 24시간 이내에 복원할 수 있는 최대 데이터 크기입니다.
리전 추가 작업을 사용하여 복원된 최대 데이터 양	지원되는 각 리전: 10테라바이트	예	리전 추가 작업으로 동시에 복원할 수 있는 최대 데이터 크기입니다.
UDTs당 직접 하위 UDT의 최대 양	지원되는 각 리전: 10개	예	UDTs에 지원되는 최대 하위 UDT 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
UDTs당 최대 직접 상위 UDT 수	지원되는 각 리전: 10개	예	UDTs 대해 지원되는 상위 UDT의 최대 수입니다.
최대 클러스터링 키 크기	지원되는 각 리전: 850바이트	아니요	모든 클러스터링 열의 최대 합산 크기입니다. 메타데이터용 각 클러스터링 열의 원시 크기에는 최대 4바이트의 추가 스토리지가 추가됩니다. 자세한 내용은 https://docs.aws.amazon.com/keyspaces/latest/devguide/quotas.html을 참조하세요.
시점 복구(PITR)를 사용한 최대 동시 실행 테이블 복원	지원되는 각 리전: 4	예	구독자당 PITR을 사용한 최대 동시 테이블 복원 수는 4입니다.
AWS 리전당 최대 UDTs 수	지원되는 각 리전: 256개	예	모든 키스페이스에서 리전당 생성할 수 있는 최대 UDTs 수입니다.
테이블당 최대 UDTs 수	지원되는 각 지역: 50	예	테이블이 참조할 수 있는 최대 UDTs 수입니다.
UDT당 최대 테이블 수	지원되는 각 리전: 100	예	특정 UDT를 참조할 수 있는 최대 테이블 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
최대 파티션 키 크기	지원되는 각 리전: 2,048바이트	아니요	복합 파티션 키의 최대 크기입니다. 메타데이터용 파티션 키에 포함된 각 열의 원시 크기에는 최대 3바이트의 추가 스토리지가 추가됩니다. 자세한 내용은 https://docs.aws.amazon.com/keyspaces/latest/devguide/quotas.html을 참조하세요.
최대 행 크기	지원되는 각 리전: 1메가바이트	아니요	정적 열 데이터를 제외한 행의 최대 크기입니다. 자세한 내용은 https://docs.aws.amazon.com/keyspaces/latest/devguide/quotas.html을 참조하세요.
논리적 파티션당 최대 정적 데이터	지원되는 각 리전: 1메가바이트	아니요	논리적 파티션에 있는 정적 데이터의 최대 총 크기입니다. 자세한 내용은 https://docs.aws.amazon.com/keyspaces/latest/devguide/quotas.html을 참조하세요.
IN SELECT 문당 최대 하위 쿼리 수	지원되는 각 리전: 100	예	SELECT 문에서 IN 키워드에 사용할 수 있는 하위 쿼리의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
변경 데이터 캡처(CDC)를 사용하는 테이블의 최대 쓰기 용량	지원되는 각 리전: 40,000개	예	CDC가 활성화된 Amazon Keyspaces 테이블의 최대 쓰기 용량입니다. 이 기본 할당량은 프로비저닝된 읽기/쓰기 용량 모드의 테이블에만 적용됩니다.
테이블 수준 읽기 처리량 할당량	지원되는 각 리전: 40,000	예	리전의 테이블에 할당할 수 있는 최대 읽기 처리량(초당 RCU 및 RRU)입니다. 자세한 내용은 https://docs.aws.amazon.com/keyspaces/latest/devguide/quotas.html을 참조하세요.
테이블 수준 쓰기 처리량 할당량	지원되는 각 리전: 40,000	예	리전당 테이블에 할당할 수 있는 최대 쓰기 처리량(초당 WCU 및 WRU)입니다. 자세한 내용은 https://docs.aws.amazon.com/keyspaces/latest/devguide/quotas.html을 참조하세요.
리전당 테이블 수	지원되는 각 리전: 256개	예	모든 키스페이스에서 리전당 생성할 수 있는 최대 테이블 수입니다.

자세한 내용은 Amazon Keyspaces(Apache Cassandra용) 개발자 안내서의 Amazon Keyspaces(Apache Cassandra용) 할당량을 참조하세요.

AWS Key Management Service 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	kms.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		kms.us-east-2.api.aws	HTTPS
		kms-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	kms.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		kms-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms.us-east-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	kms.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms.us-west-1.api.aws	HTTPS
		kms-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(오리곤)	us-west-2	kms.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
		kms-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		kms.us-west-2.api.aws	HTTPS
		kms-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	kms.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms.af-south-1.api.aws	HTTPS
		kms-fips.af-south-1.api.aws	HTTPS
		kms-fips.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	kms.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms.ap-east-1.api.aws	HTTPS
		kms-fips.ap-east-1.api.aws	HTTPS
		kms-fips.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	kms.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		kms.ap-south-2.api.aws	HTTPS
		kms-fips.ap-south-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	kms.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		kms.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
		kms-fips.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
		kms-fips.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	kms.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
		kms.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	kms.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
		kms.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	kms.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms.ap-south-1.api.aws	HTTPS
		kms-fips.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.ap-south-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(뉴질랜드)	ap-southeast-6	kms.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS
		kms-fips.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
		kms.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	kms.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
		kms.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	kms.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		kms.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
		kms-fips.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
		kms-fips.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	kms.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
		kms-fips.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	kms.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
		kms-fips.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		kms.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(타이베이)	ap-east-2	kms.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.ap-east-2.api.aws	HTTPS
		kms-fips.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		kms.ap-east-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	kms.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		kms.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
		kms-fips.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
		kms-fips.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	kms.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
		kms.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
		kms-fips.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	kms.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		kms-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		kms-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	kms.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		kms-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms.ca-west-1.api.aws	HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	kms.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms.eu-central-1.api.aws	HTTPS
		kms-fips.eu-central-1.api.aws	HTTPS
		kms-fips.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	kms.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.eu-west-1.api.aws	HTTPS
		kms-fips.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms.eu-west-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(런던)	eu-west-2	kms.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		kms.eu-west-2.api.aws	HTTPS
		kms-fips.eu-west-2.api.aws	HTTPS
유럽(밀라노)	eu-south-1	kms.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.eu-south-1.api.aws	HTTPS
		kms.eu-south-1.api.aws	HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	kms.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.eu-west-3.api.aws	HTTPS
		kms.eu-west-3.api.aws	HTTPS
유럽(스페인)	eu-south-2	kms.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		kms.eu-south-2.api.aws	HTTPS
		kms-fips.eu-south-2.api.aws	HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	kms.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms.eu-north-1.api.aws	HTTPS
		kms-fips.eu-north-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(취리히)	eu-central-2	kms.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.eu-central-2.api.aws	HTTPS
		kms.eu-central-2.api.aws	HTTPS
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	kms.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.il-central-1.api.aws	HTTPS
		kms.il-central-1.api.aws	HTTPS
멕시코(중부)	mx-central-1	kms.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms.mx-central-1.api.aws	HTTPS
		kms-fips.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.mx-central-1.api.aws	HTTPS
중동(바레인)	me-south-1	kms.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.me-south-1.api.aws	HTTPS
		kms.me-south-1.api.aws	HTTPS
		kms-fips.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
중동(UAE)	me-central-1	kms.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.me-central-1.api.aws	HTTPS
		kms.me-central-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	kms.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
		kms.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
		kms-fips.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	kms.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		kms.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	kms.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		kms-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
CMK당 별칭	지원되는 각 리전: 50	예	이 AWS 계정의 각 AWS 리전에서 허용되는 CMK당 고객 생성 별칭의 최대 수입니다. aws/접두사가 있는 계정에서가 AWS 생성하는 별칭은이 할당량에

이름	기본값	조정 가능	설명
			포함되지 않습니다. 별칭은 고객 마스터 키(CMK)의 친숙한 이름입니다. 각 별칭은 하나의 CMK와 연결되지만 CMK는 여러 개의 별칭을 가질 수 있습니다.
CancelKeyDeletion 요청률	지원되는 각 리전: 초당 5	예	초당 최대 CancelKeyDeletion 요청 수입니다. 이 할당량에 도달하면 KMS는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
ConnectCustomKeyStore 요청률	지원되는 각 리전: 초당 5	예	초당 최대 ConnectCustomKeyStore 요청 수입니다. 이 할당량에 도달하면 KMS는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
CreateAlias 요청률	지원되는 각 리전: 초당 5	예	초당 최대 CreateAlias 요청 수입니다. 이 할당량에 도달하면 KMS는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
CreateCustomKeyStore 요청률	지원되는 각 리전: 초당 5	예	초당 최대 CreateCustomKeyStore 요청 수입니다. 이 할당량에 도달하면 KMS는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
CreateGrant 요청률	지원되는 각 리전: 초당 50	예	초당 최대 CreateGrant 요청 수입니다. 이 할당량에 도달하면 KMS는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
CreateKey 요청률	지원되는 각 리전: 초당 5	예	초당 최대 CreateKey 요청 수입니다. 이 할당량에 도달하면 KMS는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
암호화 작업(ECC & SM2) 요청률	지원되는 각 리전: 초당 1,000	예	ECC KMS 키를 사용하는 초당 최대 DeriveSharedSecret, Sign 및 Verify 요청 수와 SM2(중국 리전만 해당) KMS 키를 사용하는 초당 최대 Decrypt, DeriveSharedSecret, Encrypt, Sign 및 Verify 요청 수입니다. 이 할당량에 도달하면 KMS는 남은 기간 동안 이 유형의 요청을 거부합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
암호화 작업(ML-DSA) 요청률	지원되는 각 리전: 초당 1,000	예	ML-DSA CMK를 사용한 암호화 작업의 초당 최대 요청 수입니다. 이 공유 할당량은 ML-DSA CMK를 사용하는 Sign 및 Verify 요청에 적용됩니다. 이 할당량에 도달하면 KMS는 남은 기간 동안 이 유형의 요청을 거부합니다.
RSA(암호화 작업) 요청률	지원되는 각 리전: 초당 1,000	예	RSA CMK를 사용한 암호화 작업의 초당 최대 요청 수입니다. 이 공유 할당량은 RSA CMK를 사용한 Encrypt, Decrypt, ReEncrypt, Sign, Verify 요청에 적용됩니다. 이 할당량에 도달하면 KMS는 남은 기간 동안 이 유형의 요청을 거부합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
암호화 작업(대칭) 요청률	us-east-1: 초당 100,000 us-east-2: 초당 20,000 us-west-2: 초당 100,000 ap-northeast-1: 초당 20,000 ap-southeast-1: 초당 20,000 ap-southeast-2: 초당 20,000 eu-central-1: 초당 20,000 eu-south-2: 초당 20,000 eu-west-1: 초당 100,000 eu-west-2: 초당 20,000 지원되는 다른 각 리전: 초당 10,000개	예	대칭 CMK를 사용한 암호화 작업의 초당 최대 요청 수입니다. 이 공유 할당량은 Decrypt, Encrypt, GenerateDataKey, GenerateDataKeyWithoutPlaintext, GenerateMac, GenerateRandom, ReEncrypt, VerifyMac에 적용됩니다. 이 할당량에 도달하면 KMS는 남은 기간 동안 이 유형의 요청을 거부합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
사용자 지정 키 스토어	지원되는 각 리전: 10	예	이 AWS 계정의 각 AWS 리전에서 허용되는 사용자 지정 키 스토어의 최대 수입니다. 이 할당량은 연결 상태에 관계없이 AWS CloudHSM 키 스토어 및 외부 키 스토어를 포함한 총 사용자 지정 키 스토어 수에 적용됩니다.
고객 마스터 키(CMK)	지원되는 각 리전: 100,000	예	이 AWS 계정의 각 AWS 리전에서 허용되는 고객 관리형 CMKs의 최대 수입니다. 이 할당량은 AWS 관리CMKs에는 적용되지 않습니다.
DeleteAlias 요청률	지원되는 각 리전: 초당 15	예	초당 최대 DeleteAlias 요청 수입니다. 이 할당량에 도달하면 KMS는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
DeleteCustomKeyStore 요청률	지원되는 각 리전: 초당 5	예	초당 최대 DeleteCustomKeyStore 요청 수입니다. 이 할당량에 도달하면 KMS는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
DeleteImportedKeyMaterial 요청률	지원되는 각 리전: 초당 15	예	초당 최대 DeleteImportedKeyMaterial 요청 수입니다. 이 할당량에 도달하면 KMS는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
DescribeCustomKeyStores 요청률	지원되는 각 리전: 초당 5	예	초당 최대 DescribeCustomKeyStores 요청 수입니다. 이 할당량에 도달하면 KMS는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
DescribeKey 요청률	지원되는 각 리전: 초당 2,000	예	초당 최대 DescribeKey 요청 수입니다. 이 할당량에 도달하면 KMS는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
DisableKey 요청률	지원되는 각 리전: 초당 5	예	초당 최대 DisableKey 요청 수입니다. 이 할당량에 도달하면 KMS는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
DisableKeyRotation 요청률	지원되는 각 리전: 초당 5	예	초당 최대 DisableKeyRotation 요청 수입니다. 이 할당량에 도달하면 KMS는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
DisconnectCustomKeyStore 요청률	지원되는 각 리전: 초당 5	예	초당 최대 DisconnectCustomKeyStore 요청 수입니다. 이 할당량에 도달하면 KMS는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
EnableKey 요청률	지원되는 각 리전: 초당 5	예	초당 최대 EnableKey 요청 수입니다. 이 할당량에 도달하면 KMS는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
EnableKeyRotation 요청률	지원되는 각 리전: 초당 15	예	초당 최대 EnableKeyRotation 요청 수입니다. 이 할당량에 도달하면 KMS는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
GenerateDataKeyPair(ECC_NIST_EDWARDS25519) 요청 속도	지원되는 지역별: 초당 100개	예	ECC_NIST_EDWARDS25519 데이터 키 페어를 생성하기 위한 초당 최대 요청 수입니다. 이 공유 할당량은 ECC_NIST_EDWARDS25519 데이터 키 페어에 대한 GenerateDataKeyPair 및 GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext 요청에 적용됩니다. 이 할당량에 도달하면 KMS는 남은 기간 동안 이 유형의 요청을 거부합니다.
GenerateDataKeyPair(ECC_NIST_P256) 요청률	지원되는 각 리전: 초당 100	예	초당 최대 ECC_NIST_P256 데이터 키 페어 생성 요청 수입니다. 이 공유 할당량은 ECC_NIST_P256 데이터 키 페어에 대한 GenerateDataKeyPair 및 GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext 요청에 적용됩니다. 이 할당량에 도달하면 KMS는 남은 기간 동안 이 유형의 요청을 거부합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
GenerateDataKeyPair(ECC_NIST_P384) 요청률	지원되는 각 리전: 초당 100	예	초당 최대 ECC_NIST_P384 데이터 키 페어 생성 요청 수입니다. 이 공유 할당량은 ECC_NIST_P384 데이터 키 페어에 대한 GenerateDataKeyPair 및 GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext 요청에 적용됩니다. 이 할당량에 도달하면 KMS는 남은 기간 동안 이 유형의 요청을 거부합니다.
GenerateDataKeyPair(ECC_NIST_P521) 요청률	지원되는 각 리전: 초당 100	예	초당 최대 ECC_NIST_P521 데이터 키 페어 생성 요청 수입니다. 이 공유 할당량은 ECC_NIST_P521 데이터 키 페어에 대한 GenerateDataKeyPair 및 GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext 요청에 적용됩니다. 이 할당량에 도달하면 KMS는 남은 기간 동안 이 유형의 요청을 거부합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
GenerateDataKeyPair (ECC_SECG_P256K1) 요청률	지원되는 각 리전: 초당 100	예	초당 최대 ECC_SECG_P256K1 데이터 키 페어 생성 요청 수입니다. 이 공유 할당량은 ECC_SECG_P256K1 데이터 키 페어에 대한 GenerateDataKeyPair 및 GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext 요청에 적용됩니다. 이 할당량에 도달하면 KMS는 남은 기간 동안 이 유형의 요청을 거부합니다.
GenerateDataKeyPair(RSA_2048) 요청률	각각 지원되는 리전: 초당 20개	예	초당 최대 RSA_2048 데이터 키 페어 생성 요청 수입니다. 이 공유 할당량은 RSA_2048 데이터 키 페어에 대한 GenerateDataKeyPair 및 GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext 요청에 적용됩니다. 이 할당량에 도달하면 KMS는 남은 기간 동안 이 유형의 요청을 거부합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
GenerateDataKeyPair(RSA_3072) 요청률	지원되는 각 리전: 초당 4개	예	초당 최대 RSA_3072 데이터 키 페어 생성 요청 수입니다. 이 공유 할당량은 RSA_3072 데이터 키 페어에 대한 GenerateDataKeyPair 및 GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext 요청에 적용됩니다. 이 할당량에 도달하면 KMS는 남은 기간 동안 이 유형의 요청을 거부합니다.
GenerateDataKeyPair(RSA_4096) 요청률	지원되는 각 지역: 초당 1개	예	초당 최대 RSA_4096 데이터 키 페어 생성 요청 수입니다. 이 공유 할당량은 RSA_4096 데이터 키 페어에 대한 GenerateDataKeyPair 및 GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext 요청에 적용됩니다. 이 할당량에 도달하면 KMS는 남은 기간 동안 이 유형의 요청을 거부합니다.
GetKeyPolicy 요청률	지원되는 각 리전: 초당 1,000	예	초당 최대 GetKeyPolicy 요청 수입니다. 이 할당량에 도달하면 KMS는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
GetKeyRotationStatus 요청률	지원되는 각 리전: 초당 1,000	예	초당 최대 GetKeyRotationStatus 요청 수입니다. 이 할당량에 도달하면 KMS는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
GetParametersForImport 요청률	지원되는 각 지역: 초당 1개	예	초당 최대 GetParametersForImport 요청 수입니다. 이 할당량에 도달하면 KMS는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
GetPublicKey 요청률	지원되는 각 리전: 초당 2,000	예	초당 최대 GetPublicKey 요청 수입니다. 이 할당량에 도달하면 KMS는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
CMK당 허용	지원되는 각 리전: 50,000	예	각 고객 관리형 CMK에 허용되는 최대 허용 수입니다. 이 할당량에는 AWS 서비스에서 생성한 권한 부여가 포함되지만 AWS 관리CMKs에는 적용되지 않습니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
ImportKeyMaterial 요청률	지원되는 각 리전: 초당 15	예	초당 최대 ImportKeyMaterial 요청 수입니다. 이 할당량에 도달하면 KMS는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
ListAliases 요청률	지원되는 각 리전: 초당 500	예	초당 최대 ListAliases 요청 수입니다. 이 할당량에 도달하면 KMS는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
ListGrants 요청률	지원되는 각 리전: 초당 100	예	초당 최대 ListGrants 요청 수입니다. 이 할당량에 도달하면 KMS는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
ListKeyPolicies 요청률	지원되는 각 리전: 초당 100	예	초당 최대 ListKeyPolicies 요청 수입니다. 이 할당량에 도달하면 KMS는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
ListKeyRotations 요청률	지원되는 지역별: 초당 100개	예	초당 최대 ListKeyRotations 요청 수입니다. 이 할당량에 도달하면 KMS는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
ListKeys 요청률	지원되는 각 리전: 초당 500	예	초당 최대 ListKeys 요청 수입니다. 이 할당량에 도달하면 KMS는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
ListResourceTags 요청률	지원되는 각 리전: 초당 2,000	예	초당 최대 ListResourceTags 요청 수입니다. 이 할당량에 도달하면 KMS는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
ListRetirableGrants 요청률	지원되는 각 리전: 초당 100	예	초당 최대 ListRetirableGrants 요청 수입니다. 이 할당량에 도달하면 KMS는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
CMK당 온디맨드 교체	지원되는 각 리전: 25	아니요	각 고객 관리형 키에 허용되는 최대 온디맨드 교체 수입니다. 이 할당량은 AWS 관리형 키에는 적용되지 않습니다.
PutKeyPolicy 요청률	지원되는 각 리전: 초당 15	예	초당 최대 PutKeyPolicy 요청 수입니다. 이 할당량에 도달하면 KMS는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
ReplicateKey 요청률	지원되는 각 리전: 초당 5	예	초당 최대 ReplicateKey 요청 수입니다. 이 할당량에 도달하면 KMS는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
RetireGrant 요청률	지원되는 각 리전: 초당 50개	예	초당 최대 RetireGrant 요청 수입니다. 이 할당량에 도달하면 KMS는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
RevokeGrant 요청률	지원되는 각 리전: 초당 50개	예	초당 최대 RevokeGrant 요청 수입니다. 이 할당량에 도달하면 KMS는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
RotateKeyOnDemand 요청률	지원되는 각 리전: 초당 5개	아니요	초당 최대 RotateKeyOnDemand 요청 수입니다. 이 할당량에 도달하면 KMS는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
ScheduleKeyDeletion 요청률	지원되는 각 리전: 초당 15	예	초당 최대 ScheduleKeyDeletion 요청 수입니다. 이 할당량에 도달하면 KMS는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
TagResource 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 10	예	초당 최대 TagResource 요청 수입니다. 이 할당량에 도달하면 KMS는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
UntagResource 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 5	예	초당 최대 UntagResource 요청 수입니다. 이 할당량에 도달하면 KMS는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
UpdateAlias 요청률	지원되는 각 리전: 초당 5	예	초당 최대 UpdateAlias 요청 수입니다. 이 할당량에 도달하면 KMS는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
UpdateCustomKeyStore 요청률	지원되는 각 리전: 초당 5	예	초당 최대 UpdateCustomKeyStore 요청 수입니다. 이 할당량에 도달하면 KMS는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.
UpdateKeyDescription 요청률	지원되는 각 리전: 초당 5	예	초당 최대 UpdateKeyDescription 요청 수입니다. 이 할당량에 도달하면 KMS는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
UpdatePrimary리전 요청률	지원되는 각 리전: 초당 5	예	초당 최대 UpdatePrimary 리전 요청 수입니다. 이 할당량에 도달하면 KMS는 남은 기간 동안 이 작업에 대한 요청을 거부합니다.

Amazon Kinesis Data Streams 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(오하이오)	us-east-2	kinesis.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesis-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		kinesis-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesis.us-east-2.api.aws	HTTPS	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	kinesis.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesis-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
		kinesis-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.us-east-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	kinesis.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		kinesis-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.us-west-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(오레곤)	us-west-2	kinesis.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		kinesis-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.us-west-2.api.aws	HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	kinesis.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.af-south-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	kinesis.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.ap-east-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	kinesis.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.ap-south-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	kinesis.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	kinesis.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	kinesis.ap-southeast-4.amazonaws.com kinesis.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	kinesis.ap-south-1.amazonaws.com kinesis.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(뉴질랜드)	ap-southeast-6	kinesis.ap-southeast-6.amazonaws.com kinesis.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	kinesis.ap-northeast-3.amazonaws.com kinesis.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	kinesis.ap-northeast-2.amazonaws.com kinesis.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	kinesis.ap-southeast-1.amazonaws.com kinesis.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	kinesis.ap-southeast-2.amazonaws.com kinesis.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(타이베이)	ap-east-2	kinesis.ap-east-2.amazonaws.com kinesis.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	kinesis.ap-southeast-7.amazonaws.com kinesis.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	kinesis.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	kinesis.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.ca-central-1.api.aws	HTTPS
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	kinesis.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.ca-west-1.api.aws	HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	kinesis.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.eu-central-1.api.aws	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	kinesis.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.eu-west-1.api.aws	HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	kinesis.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.eu-west-2.api.aws	HTTPS
유럽(밀라노)	eu-south-1	kinesis.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.eu-south-1.api.aws	HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	kinesis.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.eu-west-3.api.aws	HTTPS
유럽(스페인)	eu-south-2	kinesis.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.eu-south-2.api.aws	HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	kinesis.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.eu-north-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(취리히)	eu-central-2	kinesis.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.eu-central-2.api.aws	HTTPS
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	kinesis.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.il-central-1.api.aws	HTTPS
멕시코(중부)	mx-central-1	kinesis.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.mx-central-1.api.aws	HTTPS
중동(바레인)	me-south-1	kinesis.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.me-south-1.api.aws	HTTPS
중동(UAE)	me-central-1	kinesis.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.me-central-1.api.aws	HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	kinesis.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	kinesis.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	kinesis.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
리전당 샤드	us-east-1: 20,000 us-east-2: 6,000 us-west-2: 20,000 ap-northeast-1: 6,000 ap-south-1: 6,000 ap-southeast-1: 6,000 ap-southeast-2: 6,000 eu-central-1: 6,000 eu-west-1: 20,000 eu-west-3: 6,000 각각의 지원되는 다른 리전: 1,000	예	현재 리전의 이 계정에서 생성할 수 있는 최대 샤드 수입니다.

서비스 엔드포인트 허용 목록의 명시적 지정이 필요한 엄격한 보안 정책을 사용하는 경우 Kinesis Data Streams 작업이 성공하려면 다음 계정 수준 엔드포인트도 허용 목록에 추가해야 합니다.

- 컨트롤 플레인 API: `*.control-kinesis.<Region>.amazonaws.com and *.control-kinesis.<Region>.api.aws`

- 데이터 영역 API: `*.data-kinesis.<Region>.amazonaws.com and *.data-kinesis.<Region>.api.aws`

`.api.aws` 엔드포인트는 IPv6 요청을 수락하는 듀얼 스택 엔드포인트입니다.

자세한 내용은 Amazon Kinesis Data Streams 개발자 안내서의 Amazon Kinesis Data Streams 할당량을 참조하세요.

Amazon Kinesis Video Streams 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(오하이오)	us-east-2	kinesisvideo.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	kinesisvideo.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
미국 서부(오리곤)	us-west-2	kinesisvideo.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
아프리카(케이프타운)	af-south-1	kinesisvideo.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	kinesisvideo.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	kinesisvideo.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	kinesisvideo.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	kinesisvideo.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	kinesisvideo.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	kinesisvideo.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	kinesisvideo.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
캐나다(중부)	ca-central-1	kinesisvideo.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	kinesisvideo.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(아일랜드)	eu-west-1	kinesisvideo.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
유럽(런던)	eu-west-2	kinesisvideo.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(파리)	eu-west-3	kinesisvideo.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(스페인)	eu-south-2	kinesisvideo.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
중동(바레인)	me-south-1	kinesisvideo.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	kinesisvideo.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	kinesisvideo-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	kinesisvideo-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
ConnectAsMaster GO_AWAY 메시지 유예 기간	지원되는 각 리전: 60초	아니요	수신된 GO_AWAY 메시지 이후의 최대 유예 기간. 이 기간이 지나면 현재 리전의 이 계정에서 마스터 연결이 종료됩니다.
ConnectAsMaster 연결 지속 시간	지원되는 각 리전: 3,600초	아니요	현재 리전에 있는 이 계정의 신호 채널당 최대 마스터 연결 지속 시간.
신호 채널당 ConnectAsMaster 연결	지원되는 각 리전: 1	아니요	현재 리전에 있는 이 계정의 신호 채널당 최대 마스터 연결 지속 시간.
ConnectAsMaster 유휴 연결 제한 시간	지원되는 각 리전: 600초	아니요	현재 리전에 있는 이 계정의 연결이 시간 초과되기 전 유휴 마스터 연결의 최대 지속 시간.
ConnectAsViewer GO_AWAY 메시지 유예 기간	지원되는 각 리전: 60초	아니요	수신된 GO_AWAY 메시지 이후의 최대 유예 기간. 이 기간이 지나면 현재 리전의 이 계정에서 뷰어 연결이 종료됩니다.
ConnectAsViewer 연결 지속 시간	지원되는 각 리전: 3,600초	아니요	현재 리전에 있는 이 계정의 신호 채널당 최대 뷰어 연결 지속 시간.

이름	기본값	조정 가능	설명
신호 채널당 ConnectAsViewer 연결	지원되는 각 리전: 10개	예	현재 리전에 있는 이 계정의 신호 채널당 최대 뷰어 연결 지속 시간.
ConnectAsViewer 유휴 연결 제한 시간	지원되는 각 리전: 600초	아니요	현재 리전에 있는 이 계정의 연결이 시간 초과되기 전 유휴 뷰어 연결의 최대 지속 시간.
GetClip 파일 크기	지원되는 각 리전: 100MB	아니요	이 AWS 계정 및 리전에서 GetClip API가 검색한 메가바이트 단위의 비디오 파일의 최대 크기입니다.
GetClip 조각	지원되는 각 리전: 200	아니요	이 AWS 계정 및 리전에서 GetClip API가 검색한 비디오 파일에 포함할 수 있는 최대 조각 수입니다.
GetDASHManifestPlaylist 조각	지원되는 각 리전: 5,000	아니요	현재 리전에 있는 이 계정의 재생 목록당 GetDASHManifestPlaylist 요청당 최대 조각 수입니다.
GetHLSMediaPlaylist 조각	지원되는 각 리전: 5,000개	아니요	현재 리전에 있는 이 계정의 재생 목록당 GetHLSMediaPlaylist 요청당 최대 조각 수입니다.
GetMedia 대역폭	지원되는 각 리전: 초당 200 Megabits	예	현재 리전에 있는 이 계정의 GetMedia 요청의 최대 대역폭(Mbps)입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
스트림당 GetMedia 동시 연결 수	지원되는 각 리전: 3	예	현재 리전의 이 계정에서 스트림당 GetMedia로 만들 수 있는 최대 동시 연결 수.
GetMediaForFragmentList 대역폭	지원되는 각 리전: 초당 200 Megabits	예	현재 리전에 있는 이 계정의GetMediaForFragmentList 요청의 초당 최대 대역폭(Mbps)입니다.
스트림당 GetMediaForFragmentList 연결	지원되는 각 리전: 5	아니요	현재 리전의 이 계정에서 스트림당 GetMediaForFragmentList로 만들 수 있는 최대 동시 연결 수.
GetMediaForFragmentList 조각	지원되는 각 리전: 1,000	아니요	현재 리전에 있는 이 계정의 GetMediaForFragmentList 요청당 최대 조각 수입니다.
미디어 스토리지 채널 수	지원되는 각 리전: 100	예	현재 지역에 있는 이 계정에 대해 구성할 수 있는 미디어 스토리지 채널의 최대 수입니다.
신호 채널 수	us-east-1: 20,000 us-west-2: 20,000 각각의 지원되는 다른 리전: 10,000	예	현재 리전의 이 계정에서 만들 수 있는 최대 신호 채널 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
비디오 스트림 수	us-east-1: 20,000 us-west-2: 20,000 각각의 지원되는 다른 리전: 10,000	예	현재 리전의 이 계정에서 만들 수 있는 비디오 스트림의 최대 수입니다.
PutMedia 대역폭	지원되는 각 리전: 초당 100 Megabits	예	현재 리전에 있는 이 계정의 PutMedia 요청의 최대 대역폭(Mbps)입니다.
스트림당 PutMedia 동시 연결 수	지원되는 각 리전: 1	아니요	현재 리전의 이 계정에서 스트림당 PutMedia로 만들 수 있는 최대 동시 연결 수.
PutMedia 조각 지속 시간	지원되는 각 리전: 10초	예	현재 리전에 있는 이 계정의 PutMedia 요청의 최대 조각 지속 시간(초).
PutMedia 조각 크기	지원되는 각 리전: 50MB	아니요	현재 리전에 있는 이 계정의 PutMedia 요청의 최대 조각 지속 시간(MB).
PutMedia 최소 조각 지속 시간	지원되는 각 리전: 1초	아니요	현재 리전에 있는 이 계정의 PutMedia 요청의 최소 조각 지속 시간(초).
PutMedia 트랙	지원되는 각 리전: 3	아니요	현재 리전에 있는 이 계정에서 PutMedia를 사용하여 이 스트림에 업로드되는 미디어 내 최대 트랙 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
신호 채널당 ConnectAsMasterAPI 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 3개	아니요	현재 리전에서 이 계정의 신호 채널당 초당 수행할 수 있는 최대 ConnectAsMaster 요청 횟수입니다.
신호 채널당 ConnectAsViewerAPI 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 3개	아니요	현재 리전에서 이 계정의 신호 채널당 초당 수행할 수 있는 최대 ConnectAsViewer 버스트 요청 횟수입니다.
CreateSignalingChannelAPI 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 50개	예	현재 리전에서 이 계정으로 초당 수행할 수 있는 CreateSignalingChannel 요청의 최대 개수입니다.
CreateStreamAPI 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 50개	예	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 CreateStream 요청의 최대 개수입니다.
DeleteEdgeConfigurationAPI 요청 속도	지원되는 지역별: 초당 10개	아니요	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 최대 DeleteEdgeConfiguration 요청 횟수입니다.
리소스당 DeleteEdgeConfigurationAPI 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 1개	아니요	현재 리전 내 이 계정에서 리소스당 초당 수행할 수 있는 최대 DeleteEdgeConfiguration 요청 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
DeleteSignalingChannelAPI 요청 속도	각각 지원되는 지역: 초당 50개	아니요	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 최대 DeleteSignalingChannel 요청 횟수입니다.
신호 채널당 DeleteSignalingChannelAPI 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 5개	아니요	현재 리전의 이 계정에서 신호 채널당 초당 수행할 수 있는 최대 DeleteSignalingChannel 요청 횟수입니다.
DeleteStreamAPI 요청 속도	각각 지원되는 지역: 초당 50개	아니요	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 최대 DeleteStream 요청 횟수입니다.
스트림당 DeleteStreamAPI 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 5개	아니요	현재 리전의 이 계정에서 스트림당 초당 수행할 수 있는 최대 DeleteStream 요청 횟수입니다.
DescribeEdgeConfigurationAPI 요청 속도	각각 지원되는 지역: 초당 50개	아니요	현재 리전 내 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 최대 DescribeEdgeConfiguration 요청 수입니다.
리소스당 DescribeEdgeConfigurationAPI 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 5개	아니요	현재 리전 내 이 계정에서 리소스당 초당 수행할 수 있는 최대 DescribeEdgeConfiguration 요청 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
DescribeMappedResourceConfigurationAPI 요청 속도	각각 지원되는 지역: 초당 50개	아니요	현재 리전 내 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 최대 DescribeMappedResourceConfiguration 요청 수입니다.
리소스당 DescribeMappedResourceConfigurationAPI 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 5개	아니요	현재 리전 내 이 계정에서 리소스당 초당 수행할 수 있는 최대 DescribeMappedResourceConfiguration 요청 수입니다.
DescribeMediaStorageConfigurationAPI 요청 속도	각각 지원되는 지역: 초당 50개	아니요	현재 리전 내 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 최대 DescribeMediaStorageConfiguration 요청 수입니다.
리소스당 DescribeMediaStorageConfigurationAPI 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 5개	아니요	현재 리전 내 이 계정에서 리소스당 초당 수행할 수 있는 최대 DescribeMediaStorageConfiguration 요청 수입니다.
DescribeSignalingChannelAPI 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 300개	아니요	현재 리전 내 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 최대 DescribeSignalingChannel 요청 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
신호 채널당 DescribeSignalingChannelAPI 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 5개	아니요	현재 리전 내 이 계정에서 신호 채널당 초당 수행할 수 있는 최대 DescribeSignalingChannel 요청의 개수입니다.
DescribeStreamAPI 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 300개	아니요	현재 리전 내 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 최대 DescribeStream 요청 수입니다.
스트림당 DescribeStreamAPI 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 5개	아니요	현재 리전 내 이 계정에서 스트림당 초당 수행할 수 있는 최대 DescribeStream 요청 수입니다.
세션당 GetDASHManifestPlaylistAPI 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 5개	아니요	현재 리전의 이 계정에서 세션당 초당 수행할 수 있는 GetDASHManifestPlaylist 요청의 최대 개수입니다.
스트림당 GetDASHStreamingSessionURLAPI 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 25개	아니요	현재 리전의 이 계정에서 초당 스트림당 수행할 수 있는 최대 GetDASHStreamingSessionURL 요청 횟수입니다.
GetDataEndpointAPI 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 300개	아니요	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 최대 GetDataEndpoint 요청 횟수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
스트림당 GetDataEndpointAPI 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 5개	아니요	현재 리전의 이 계정에서 스트림당 초당 수행할 수 있는 최대 GetDataEndpoint 요청 횟수입니다.
세션당 GetHLSMasterPlaylistAPI 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 5개	아니요	현재 리전의 이 계정에서 세션당 초당 수행할 수 있는 GetHLSMasterPlaylist 요청의 최대 개수입니다.
세션당 GetHLSMediaPlaylistAPI 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 5개	아니요	현재 리전의 이 계정에서 세션당 초당 수행할 수 있는 GetHLSMediaPlaylist 요청의 최대 개수입니다.
스트림당 GetHLSStreamingSessionURLAPI 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 25개	아니요	현재 리전의 이 계정에서 초당 스트림당 수행할 수 있는 최대 GetHLSStreamingSessionURL 요청 횟수입니다.
신호 채널당 GetICEServerConfigAPI 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 5개	아니요	현재 리전의 이 계정에서 이 시그널링 채널에 대해 초당 수행할 수 있는 최대 GetICEServerConfig 요청 횟수입니다.
세션당 GetMP4InitFragmentAPI 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 5개	아니요	현재 리전의 이 계정에서 세션당 초당 수행할 수 있는 GetMP4InitFragment 요청의 최대 개수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
세션당 GetMP4MediaFragmentAPI 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 20개	아니요	현재 리전의 이 계정에서 세션당 초당 수행할 수 있는 GetMP4MediaFragment 요청의 최대 개수입니다.
스트림당 GetMediaAPI 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 5개	아니요	현재 리전의 이 계정에서 스트림당 초당 수행할 수 있는 최대 GetMedia 요청 횟수입니다.
GetSignalingChannelEndpointAPI 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 300개	아니요	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 최대 GetSignalingChannelEndpoint 요청 횟수입니다.
신호 채널당 GetSignalingChannelEndpointAPI 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 5개	아니요	현재 리전의 이 계정에서 신호 채널당 초당 수행할 수 있는 GetSignalingChannelEndpoint 요청의 최대 개수입니다.
세션당 GetTSFragmentAPI 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 20개	아니요	현재 리전의 이 계정에서 세션당 초당 수행할 수 있는 GetTSFragment 요청의 최대 개수입니다.
ListEdgeAgentConfigurationsAPI 요청 속도	각각 지원되는 지역: 초당 50개	아니요	현재 리전 내 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 최대 ListEdgeAgentConfigurations 요청 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
ListSignalingChannelsAPI 요청 속도	각각 지원되는 지역: 초당 50개	아니요	현재 리전 내 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 최대 ListSignalingChannels 요청 수입니다.
ListStreamsAPI 요청 속도	각각 지원되는 지역: 초당 50개	아니요	현재 리전 내 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 최대 ListStreams 요청 수입니다.
ListTagsForResourceAPI 요청 비율	각각 지원되는 지역: 초당 50개	아니요	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 ListTagsForResource 요청의 최대 개수입니다.
리소스당 ListTagsForResourceAPI 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 5개	아니요	현재 리전의 이 계정에서 리소스당 초당 수행할 수 있는 ListTagsForResource 요청의 최대 개수입니다.
ListTagsForStreamAPI 요청 속도	각각 지원되는 지역: 초당 50개	아니요	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 ListTagsForResource 요청의 최대 개수입니다.
스트림당 ListTagsForStreamAPI 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 5개	아니요	현재 리전의 이 계정에서 스트림당 초당 수행할 수 있는 ListTagsForStream 요청의 최대 개수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
스트림당 PutMediaAPI 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 5개	아니요	현재 리전의 이 계정에서 스트림당 초당 수행할 수 있는 최대 PutMedia 요청 횟수입니다.
신호 채널당 SendAlexaOfferToMasterAPI 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 5개	아니요	현재 리전의 이 계정에서 이 신호 채널에 대해 초당 수행할 수 있는 최대 SendAlexaOfferToMaster 요청 횟수입니다.
WebSocket 연결당 SendICECandidateAPI 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 20개	아니요	현재 리전의 이 계정에서 WebSocket당 초당 수행할 수 있는 SendICECandidate 요청의 최대 개수입니다.
WebSocket 연결당 SendSDPAnswerAPI 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 5개	아니요	현재 리전의 이 계정에서 WebSocket당 초당 수행할 수 있는 SendSDPAnswer 요청의 최대 개수입니다.
WebSocke 연결당 SendSDPOfferAPI 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 5개	아니요	현재 리전의 이 계정에서 WebSocket당 초당 수행할 수 있는 SendSDPOffer 요청의 최대 개수입니다.
StartEdgeConfigurationUpdateAPI 요청 속도	지원되는 지역별: 초당 10개	아니요	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 StartEdgeConfigurationUpdate 요청의 최대 개수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
리소스당 StartEdgeConfigurationUpdateAPI 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 1개	아니요	현재 리전의 이 계정에서 리소스당 초당 수행할 수 있는 StartEdgeConfigurationUpdate 요청의 최대 개수입니다.
TagResourceAPI 요청 속도	각각 지원되는 지역: 초당 50개	아니요	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 TagResource 요청의 최대 개수입니다.
리소스당 TagResourceAPI 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 5개	아니요	현재 리전의 이 계정에서 리소스당 초당 수행할 수 있는 TagResource 요청의 최대 개수입니다.
TagStreamAPI 요청 속도	각각 지원되는 지역: 초당 50개	아니요	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 TagStream 요청의 최대 개수입니다.
스트림당 TagStreamAPI 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 5개	아니요	현재 리전의 이 계정에서 스트림당 초당 수행할 수 있는 TagStream 요청의 최대 개수입니다.
UntagResourceAPI 요청 속도	각각 지원되는 지역: 초당 50개	아니요	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 UntagResource 요청의 최대 개수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
리소스당 UntagResourceAPI 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 5개	아니요	현재 리전의 이 계정에서 리소스당 초당 수행할 수 있는 TagResource 요청의 최대 개수입니다.
UntagStreamAPI 요청 속도	각각 지원되는 지역: 초당 50개	아니요	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 UntagStream 요청의 최대 개수입니다.
스트림당 UntagStreamAPI 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 5개	아니요	현재 리전의 이 계정에서 스트림당 초당 수행할 수 있는 UntagStream 요청의 최대 개수입니다.
UpdateDataRetentionAPI 요청 속도	각각 지원되는 지역: 초당 50개	아니요	현재 리전에 있는 이 계정에서 초당 생성할 수 있는 최대 UpdateDataRetention 요청 수입니다.
스트림당 UpdateDataRetentionAPI 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 5개	아니요	현재 리전에 있는 이 계정에서 스트림당 초당 생성할 수 있는 최대 UpdateDataRetention 요청 수입니다.
UpdateMediaStorageConfigurationAPI 요청 속도	지원되는 지역별: 초당 10개	아니요	현재 리전에 있는 이 계정에서 초당 생성할 수 있는 최대 UpdateMediaStorageConfiguration 요청 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
리소스당 UpdateMediaStorageConfigurationAPI 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 5개	아니요	현재 리전에 있는 이 계정에서 리소스당 초당 생성할 수 있는 최대 UpdateMediaStorageConfiguration 요청 수입니다.
UpdateSignalingChannelAPI 요청 속도	각각 지원되는 지역: 초당 50개	아니요	현재 리전에 있는 이 계정에서 초당 생성할 수 있는 최대 UpdateSignalingChannel 요청 수입니다.
신호 채널당 UpdateSignalingChannelAPI 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 5개	아니요	현재 리전에 있는 이 계정에서 신호 채널당 초당 수행할 수 있는 최대 UpdateSignalingChannel 요청 횟수입니다.
UpdateStreamAPI 요청 속도	각각 지원되는 지역: 초당 50개	아니요	현재 리전에 있는 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 최대 UpdateStream 요청 횟수입니다.
스트림당 UpdateStreamAPI 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 5개	아니요	현재 리전에 있는 이 계정에서 스트림당 초당 생성할 수 있는 최대 UpdateStream 요청 수입니다.
스트림당 아카이브된 조각 미디어의 비율	지원되는 각 리전: 초당 500개	아니요	현재 리전의 이 계정에서 스트림당 초당 미디어를 요청할 수 있는 최대 조각 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
스트림당 아카이브된 조각 메타데이터 속도	지원되는 각 리전: 초당 10,000개	아니요	현재 리전의 이 계정에서 스트림당 초당 메타데이터를 요청할 수 있는 최대 조각 수입니다.
SendiCandidate 메시지 페이로드 크기	지원되는 각 리전: 10KB	아니요	SendICECandidate 메시지 페이로드의 최대 크기(KB)입니다.
SendSDPAnswer 메시지 페이로드 크기	지원되는 각 리전: 10킬로바이트	아니요	SendSDPAnswer 메시지 페이로드의 최대 크기(KB)입니다.
SendSDPOffer 메시지 페이로드 크기	지원되는 각 리전: 10킬로바이트	아니요	SendSDPOffer 메시지 페이로드의 최대 크기(KB)입니다.
TURN 세션 대역폭	지원되는 각 리전: 초당 5 Megabits	아니요	현재 리전의 이 계정에서 TURN 세션당 지원되는 최대 대역폭(Mbps)입니다.
신호 채널당 TURN 세션 동시 할당	지원되는 각 리전: 50	아니요	현재 리전에 있는 이 계정의 신호 채널당 최대 동시 할당된 TURN 세션의 수입니다.
TURN 세션 만료	지원되는 각 리전: 300초	아니요	현재 리전에 있는 이 계정에서 TURN 세션 보안 인증의 최대 유효 기간.

자세한 내용은 Amazon Kinesis Video Streams 개발자 안내서의 Kinesis Video Streams 할당량을 참조하세요.

AWS Lake Formation 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	lakeformation.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		lakeformation-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.us-east-2.api.aws	HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	lakeformation.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		lakeformation-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.us-east-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	lakeformation.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		lakeformation-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.us-west-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(오리곤)	us-west-2	lakeformation.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
		lakeformation-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		lakeformation-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.us-west-2.api.aws	HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	lakeformation.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.af-south-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	lakeformation.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.ap-east-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	lakeformation.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.ap-south-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	lakeformation.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	lakeformation.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	lakeformation.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	lakeformation.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.ap-south-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(뉴질랜드)	ap-southeast-6	lakeformation.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	lakeformation.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	lakeformation.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	lakeformation.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	lakeformation.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(타이베이)	ap-east-2	lakeformation.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.ap-east-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	lakeformation.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	lakeformation.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	lakeformation.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		lakeformation-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.ca-central-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	lakeformation.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		lakeformation-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.ca-west-1.api.aws	HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	lakeformation.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.eu-central-1.api.aws	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	lakeformation.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.eu-west-1.api.aws	HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	lakeformation.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.eu-west-2.api.aws	HTTPS
유럽(밀라노)	eu-south-1	lakeformation.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.eu-south-1.api.aws	HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	lakeformation.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.eu-west-3.api.aws	HTTPS
유럽(스페인)	eu-south-2	lakeformation.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.eu-south-2.api.aws	HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	lakeformation.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.eu-north-1.api.aws	HTTPS
유럽(취리히)	eu-central-2	lakeformation.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		lakeformation.eu-central-2.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	lakeformation.il-central-1.amazonaws.com lakeformation.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
멕시코(중부)	mx-central-1	lakeformation.mx-central-1.amazonaws.com lakeformation.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
중동(바레인)	me-south-1	lakeformation.me-south-1.amazonaws.com lakeformation.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
중동(UAE)	me-central-1	lakeformation.me-central-1.amazonaws.com lakeformation.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	lakeformation.sa-east-1.amazonaws.com lakeformation.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	lakeformation.us-gov-east-1.amazonaws.com lakeformation-fips.us-gov-east-1.api.aws lakeformation-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com lakeformation.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	lakeformation.us-gov-west-1.amazonaws.com lakeformation-fips.us-gov-west-1.api.aws lakeformation-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com lakeformation.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
등록할 수 있는 경로의 길이	지원되는 각 리전: 700	예	카탈로그당 등록할 수 있는 경로의 최대 길이입니다.
데이터 레이크 관리자 수	지원되는 각 지역: 30개	예	카탈로그당 최대 데이터 레이크 관리자 수입니다.
계정당 LF 태그 수	지원되는 각 리전: 1,000	예	계정당 LF 태그 최대 개수
리소스 유형별 보안 주체당 태그 LF 정책 수	지원되는 각 지역: 50	예	리소스 유형별 보안 주체당 최대 LF 태그 정책 수
등록된 경로 수	지원되는 각 리전: 10,000	예	카탈로그당 최대 등록된 경로 수입니다.
Amazon S3 경로에서의 하위 폴더 수	지원되는 각 리전: 20개	예	카탈로그당 Amazon S3 경로의 최대 하위 폴더 수입니다.
If 태그당 태그 값 수	지원되는 각 리전: 1,000	예	If 태그당 최대 태그 값 수입니다.

AWS Lambda 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	lambda.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		lambda-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.us-east-2.api.aws	HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	lambda.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		lambda-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.us-east-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	lambda.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		lambda-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.us-west-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(오레곤)	us-west-2	lambda.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		lambda-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.us-west-2.api.aws	HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	lambda.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.af-south-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	lambda.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.ap-east-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	lambda.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.ap-south-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	lambda.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	lambda.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	lambda.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	lambda.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.ap-south-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(뉴질랜드)	ap-southeast-6	lambda.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	lambda.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	lambda.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	lambda.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	lambda.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(타이베이)	ap-east-2	lambda.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.ap-east-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	lambda.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	lambda.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	lambda.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.ca-central-1.api.aws	HTTPS
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	lambda.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.ca-west-1.api.aws	HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	lambda.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.eu-central-1.api.aws	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	lambda.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.eu-west-1.api.aws	HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	lambda.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.eu-west-2.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(밀라노)	eu-south-1	lambda.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.eu-south-1.api.aws	HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	lambda.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.eu-west-3.api.aws	HTTPS
유럽(스페인)	eu-south-2	lambda.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.eu-south-2.api.aws	HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	lambda.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.eu-north-1.api.aws	HTTPS
유럽(취리히)	eu-central-2	lambda.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.eu-central-2.api.aws	HTTPS
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	lambda.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.il-central-1.api.aws	HTTPS
멕시코(중부)	mx-central-1	lambda.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.mx-central-1.api.aws	HTTPS
중동(바레인)	me-south-1	lambda.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.me-south-1.api.aws	HTTPS
중동(UAE)	me-central-1	lambda.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.me-central-1.api.aws	HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	lambda.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.sa-east-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	lambda.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lambda-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lambda.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	lambda.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lambda-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lambda.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Service Quotas

> **Important**
>
> 새 AWS 계정은 동시성 및 메모리 할당량을 줄였습니다.는 사용량에 따라 이러한 할당량을 자동으로 AWS 생성합니다. 할당량 증가 요청을 할 수도 있습니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Lambda 관리형 인스턴스의 비동기 호출 요청 처리량	지원되는 각 리전: 5MB/초	예	Lambda 관리형 인스턴스에서 비동기 호출에 대한 최대 호출 요청 처리량(MB/s)입니다. 비동기 호출은 Amazon S3 또는 Amazon SNS와 같은 서비스에서 Lambda 함수를 호출할 때 발생합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
비동기 페이로드	지원되는 각 리전: 1,024KB	아니요	수신되는 비동기 직접 호출 요청의 최대 크기.
용량 공급자	지원되는 각 리전: 1,000	예	계정에서 생성할 수 있는 최대 용량 공급자 수입니다.
동시성 확장 속도	지원되는 각 리전: 1,000	아니요	트래픽 또는 실행 기간의 증가에 대응하여 발생할 수 있는 최대 즉각적인 함수 동시성 증가. 10초마다 동기식으로 간접 호출되는 각 Lambda 함수는 리전 내 함수의 총 동시성이 계정 동시성 제한에 도달할 때까지 1,000개의 동시 실행을 추가로 확장할 수 있습니다.
동시 실행	지원되는 각 리전: 1,000개	예	현재 리전에 있는 함수가 동시에 처리할 수 있는 최대 이벤트 수.
배포 패키지 크기(콘솔 에디터)	지원되는 각 리전: 3메가바이트	아니요	배포 패키지나 계층 아카이브를 콘솔 편집기를 통해 배포 패키지나 계층 아카이브를 업로드할 때 배포 패키지나 계층 아카이브의 최대 크기. Amazon S3로 더 큰 파일을 업로드합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
배포 패키지 크기(직접 업로드)	지원되는 각 리전: 50메가바이트	아니요	배포 패키지 또는 레이어 아카이브를 Lambda에 직접 업로드할 때 최대 크기. Amazon S3로 더 큰 파일을 업로드합니다.
배포 패키지 크기 압축 해제)	지원되는 각 리전: 250메가바이트	아니요	배포 패키지 또는 계층 아카이브의 압축을 풀 때 콘텐츠의 최대 크기.
지속성 실행 스토리지(MB)	지원되는 각 리전: 100MB	아니요	메가바이트 단위로 측정되는 입력 및 출력 페이로드, 체크포인트 및 오류 데이터를 포함하여 지속적인 실행당 유지되는 최대 누적 데이터 양입니다.
Lambda 관리형 인스턴스의 DynamoDB 이벤트 소스 매핑 처리량	지원되는 각 리전: 10MB/초	예	Lambda 관리형 인스턴스에서 DynamoDB 이벤트 소스 매핑당 최대 데이터 처리량(MB/s)입니다.
VPC당 탄력적 네트워크 인터페이스	지원되는 각 리전: 500	예	함수가 연결된 VPC에 대해 Lambda에서 생성하는 최대 네트워크 인터페이스 수. Lambda는 기능이 연결되는 서브넷과 보안 그룹의 각 조합에 대해 네트워크 인터페이스를 생성합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
환경 변수 크기	지원되는 각 리전: 4킬로바이트	아니요	함수에 구성된 환경 변수를 합친 최대 크기.
파일 설명자	지원되는 각 리전: 1,024	아니요	함수가 열 수 있는 파일 설명자의 최대 수.
함수 및 계층 스토리지	지원되는 각 리전: 75기가바이트	예	현재 리전에 있는 배포 패키지와 계층 아카이브에 사용 가능한 스토리지의 크기입니다.
함수 호출 속도로 지속적인 실행 시작	지원되는 각 리전: 300개	예	초당 시작할 수 있는 새로운 내구성 있는 실행의 최대 수입니다.
함수 계층	지원되는 각 리전: 5	아니요	함수에 추가할 수 있는 최대 계층 수입니다.
함수 리소스 기반 정책	지원되는 각 리전: 20킬로바이트	아니요	함수에 대해 구성된 리소스 기반 정책의 최대 크기입니다.
함수 제한 시간	지원되는 각 리전: 900	아니요	함수에 구성할 수 있는 최대 제한 시간입니다.
용량 공급자당 함수 버전	지원되는 각 리전: 100	아니요	용량 공급자당 최대 함수 버전 수.

이름	기본값	조정 가능	설명
Lambda 관리형 인스턴스에서 기본 모드의 Kafka 이벤트 소스 매핑 처리량	지원되는 각 리전: 1MB/초	아니요	Lambda 관리형 인스턴스의 기본 모드에서 Kafka 이벤트 소스 매핑당 최대 데이터 처리량(MB/s)입니다.
Lambda 관리형 인스턴스에서 기본 모드의 Kafka 이벤트 소스 매핑	지원되는 각 리전: 100	아니요	Lambda 관리형 인스턴스의 기본 모드에서 Kafka 이벤트 소스 매핑의 최대 수입니다.
Lambda 관리형 인스턴스의 Kinesis 이벤트 소스 매핑 처리량	지원되는 각 리전: 25MB/초	예	Lambda 관리형 인스턴스에서 Kinesis 이벤트 소스 매핑당 최대 데이터 처리량(MB/s)입니다.
지속성 실행당 최대 지속성 작업 수	지원되는 각 리전: 3,000	아니요	단일 내구성 실행 내에서 상태 지속성을 트리거하는 최대 내구성 작업(고객 시작 작업 및 자동 재시도 포함) 수입니다.
실행 중인 최대 지속성 실행 수	지원되는 각 리전: 1,000,000	예	현재 리전에서 동시에 실행할 수 있는 최대 내구성 실행 수입니다.
프로세스 및 스레드	지원되는 각 리전: 1,024	아니요	함수가 열 수 있는 프로세스와 스레드의 최대 합계 수입니다.
CheckpointDurableExecution API 요청 속도	지원되는 각 리전: 1,000	예	초당 CheckpointDurableExecution API 요청의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
GetDurableExecution API 요청 속도	지원되는 각 지역: 30개	예	초당 최대 GetDurableExecution API 요청 수입니다.
GetDurableExecutionHistory API 요청 속도	지원되는 각 리전: 15	예	초당 최대 GetDurableExecutionHistory API 요청 수입니다.
GetDurableExecutionState API 요청 속도	지원되는 각 리전: 1,000	예	초당 최대 GetDurableExecutionState API 요청 수입니다.
GetFunction API 요청 속도	지원되는 각 리전: 100	아니요	초당 최대 GetFunction API 요청 수입니다.
GetPolicy API 요청 속도	지원되는 각 리전: 15	아니요	초당 최대 GetPolicy API 요청 수입니다.
ListDurableExecutionsByFunction API 요청 속도	지원되는 각 리전: 15	예	초당 ListDurableExecutionsByFunction API 요청의 최대 수입니다.
SendDurableExecutionCallbackFailure API 요청 속도	지원되는 각 리전: 300개	예	초당 최대 SendDurableExecutionCallbackFailure API 요청 수입니다.
SendDurableExecutionCallbackHeartbeat API 요청 속도	지원되는 각 리전: 300개	예	초당 최대 SendDurableExecutionCallbackHeartbeat API 요청 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
SendDurableExecutionCallbackSuccess API 요청 속도	지원되는 각 리전: 300개	예	초당 최대 SendDurableExecutionCallbackSuccess API 요청 수입니다.
StopDurableExecution API 요청 속도	지원되는 각 지역: 30개	예	초당 최대 StopDurableExecution API 요청 수입니다.
용량 공급자 읽기 API 요청 속도	지원되는 각 리전: 15	아니요	모든 용량 공급자 읽기 APIs.
용량 공급자 쓰기 API 요청 속도	지원되는 각 리전: 1	아니요	모든 용량 공급자 쓰기 APIs.
컨트롤 플레인 API 요청 속도(간접 호출, GetFunction 및 GetPolicy 요청 제외)	지원되는 각 리전: 15	아니요	초당 최대 API 요청 수입니다(간접 호출, GetFunction 및 GetPolicy 요청 제외).
Lambda 관리형 인스턴스의 기본 모드에서 SQS 이벤트 소스 매핑 처리량	지원되는 각 리전: 5MB/초	아니요	Lambda 관리형 인스턴스의 기본 모드에서 SQS 이벤트 소스 매핑당 최대 데이터 처리량(MB/s)입니다.
동기 페이로드	지원되는 각 리전: 6메가바이트	아니요	수신되는 동기식 직접 호출 요청 또는 발신 응답의 최대 크기입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
테스트 이벤트(콘솔 편집기)	지원되는 각 리전: 10	아니요	콘솔 편집기를 통한 함수의 최대 테스트 이벤트 수입니다.

자세한 내용은 AWS Lambda 개발자 안내서에서 Lambda 할당량을 참조하세요.

AWS Launch Wizard 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(오하이오)	us-east-2	launchwizard.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	launchwizard.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	launchwizard.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
미국 서부(오레곤)	us-west-2	launchwizard.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
아프리카(케이프타운)	af-south-1	launchwizard.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	launchwizard.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	launchwizard.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	launchwizard.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	launchwizard.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	launchwizard.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	launchwizard.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	launchwizard.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	launchwizard.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	launchwizard.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	launchwizard.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(타이베이)	ap-east-2	launchwizard.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	launchwizard.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	launchwizard.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
캐나다(중부)	ca-central-1	launchwizard.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	launchwizard.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	launchwizard.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
유럽(아일랜드)	eu-west-1	launchwizard.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(런던)	eu-west-2	launchwizard.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(밀라노)	eu-south-1	launchwizard.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(파리)	eu-west-3	launchwizard.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(스페인)	eu-south-2	launchwizard.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	launchwizard.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(취리히)	eu-central-2	launchwizard.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	launchwizard.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
멕시코(중부)	mx-central-1	launchwizard.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
중동(바레인)	me-south-1	launchwizard.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
중동(UAE)	me-central-1	launchwizard.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	launchwizard.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	launchwizard.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	launchwizard.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
활성 배포	지원되는 각 리전: 75	예	현재 리전의 이 계정에서 상태가 DELETED가 아닌 최대 배포 수입니다.
배포	지원되는 각 리전: 300개	예	현재 리전에서 이 계정에 포함할 수 있는 최대 배포 수입니다.
진행 중인 배포	지원되는 각 리전: 10개	예	현재 리전의 이 계정에서 상태가 IN_PROGRESS 또는 DELETE_IN_PROGRESS인 진행 중인 배포의 최대 수입니다.
설정 세트	지원되는 각 지역: 50	예	현재 리전의 이 계정에서 생성할 수 있는 최대 설정 수입니다.

Amazon Lex 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

V2 서비스 엔드포인트

모델 구축 엔드포인트

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	models-v2-lex.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
미국 서부(오리곤)	us-west-2	models-v2-lex.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
아프리카(케이프타운)	af-south-1	models-v2-lex.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	models-v2-lex.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	models-v2-lex.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	models-v2-lex.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	models-v2-lex.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
캐나다(중부)	ca-central-1	models-v2-lex.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	models-v2-lex.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(아일랜드)	eu-west-1	models-v2-lex.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(런던)	eu-west-2	models-v2-lex.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	models-v2-lex.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

런타임 엔드포인트

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	runtime-v2-lex.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
미국 서부(오리곤)	us-west-2	runtime-v2-lex.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
아프리카(케이프타운)	af-south-1	runtime-v2-lex.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	runtime-v2-lex.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	runtime-v2-lex.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	runtime-v2-lex.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	runtime-v2-lex.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
캐나다(중부)	ca-central-1	runtime-v2-lex.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	runtime-v2-lex.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(아일랜드)	eu-west-1	runtime-v2-lex.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(런던)	eu-west-2	runtime-v2-lex.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	runtime-v2-lex.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
봇 별칭당 봇 채널 연결(V2)	지원되는 각 리전: 10개	아니요	현재 리전의 이 계정에서 생성할 수 있는 채널 최대 수.
계정당 봇 수(V2)	지원되는 지역: 100개	예	현재 리전의 이 계정에서 생성할 수 있는 채널 최대 수.
사용자 지정 슬롯 유형 값당 문자 수(V2)	지원되는 각 리전: 500개	아니요	현재 리전의 이 계정에서 사용할 수 있는 사용자 지정 슬롯 유형당 최대 문자 수.
샘플 발화당 문자 수(V2)	지원되는 각 리전: 500개	아니요	현재 리전의 이 계정에서 사용할 수 있는 인텐트 또는 슬롯 샘플 발화당 최대 문자 수.
봇 로케일당 사용자 지정 슬롯 유형 값 및 동의어(V2)	지원되는 각 리전: 50,000개	아니요	현재 리전의 이 계정에서 봇당 로케일당 사용할 수 있는 사용자 지정 슬롯 유형 값 및 동의어 최대 수.
봇 로케일당 사용자 지정 슬롯 유형 (V2)	지원되는 각 리전: 100	아니요	현재 리전의 이 계정에서 봇당 로케일당 생성할 수 있는 사용자 지정 슬롯 유형 최대 수.
인텐트당 샘플 발화(V2)	지원되는 각 리전: 1,500개	예	현재 리전의 이 계정에서 인텐트당 생성할 수 있는 샘플 발화 최대 수.

이름	기본값	조정 가능	설명
슬롯당 샘플 발화(V2)	지원되는 각 리전: 10개	예	현재 리전의 이 계정에서 슬롯당 생성할 수 있는 샘플 발화 최대 수.
봇 로케일당 슬롯 수(V2)	지원되는 각 리전: 2,000개	아니요	현재 리전의 이 계정에서 봇당 로케일당 생성할 수 있는 슬롯 최대 수.
인텐트당 슬롯 수(V2)	지원되는 각 리전: 100	아니요	현재 리전의 이 계정에서 인텐트당 생성할 수 있는 슬롯 최대 수.
봇 로케일당 샘플 발화의 총 문자 수(V2)	지원되는 각 리전: 200,000개	아니요	현재 리전에서 이 계정의 모든 인텐트 및 슬롯 샘플 발화에 대해 봇당 로케일당 사용할 수 있는 최대 문자 수.
사용자 지정 슬롯 유형별 값 및 동의어 수(V2)	지원되는 각 리전: 10,000개	아니요	현재 리전의 이 계정에서 사용자 지정 슬롯 유형당 사용할 수 있는 값 및 동의어 최대 수.
봇당 버전 수(V2)	지원되는 각 리전: 100	아니요	현재 리전의 이 계정에서 봇당 생성할 수 있는 버전 최대 수.

AWS License Manager 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드

포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

서비스 엔드포인트

주제

- 라이선스 사용을 위한 엔드포인트
- 사용자 기반 구독 작업을 위한 엔드포인트
- Linux 구독 작업을 위한 엔드포인트

라이선스 사용을 위한 엔드포인트

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	license-manager.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		license-manager-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		license-manager.us-east-2.api.aws	HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	license-manager.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		license-manager-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		license-manager.us-east-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	license-manager.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		license-manager-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		license-manager.us-west-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 서부(오리곤)	us-west-2	license-manager.us-west-2.amazonaws.com license-manager-fips.us-west-2.amazonaws.com license-manager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	license-manager.af-south-1.amazonaws.com license-manager.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	license-manager.ap-east-1.amazonaws.com license-manager.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	license-manager.ap-south-2.amazonaws.com license-manager.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	license-manager.ap-southeast-3.amazonaws.com license-manager.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	license-manager.ap-southeast-5.amazonaws.com license-manager.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	license-manager.ap-southeast-4.amazonaws.com license-manager.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	license-manager.ap-south-1.amazonaws.com license-manager.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(뉴질랜드)	ap-southeast-6	license-manager.ap-southeast-6.amazonaws.com license-manager.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	license-manager.ap-northeast-3.amazonaws.com license-manager.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	license-manager.ap-northeast-2.amazonaws.com license-manager.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	license-manager.ap-southeast-1.amazonaws.com license-manager.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	license-manager.ap-southeast-2.amazonaws.com license-manager.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(타이베이)	ap-east-2	license-manager.ap-east-2.amazonaws.com license-manager.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	license-manager.ap-southeast-7.amazonaws.com license-manager.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	license-manager.ap-northeast-1.amazonaws.com license-manager.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
캐나다(중부)	ca-central-1	license-manager.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		license-manager.ca-central-1.api.aws	HTTPS
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	license-manager.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		license-manager.ca-west-1.api.aws	HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	license-manager.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		license-manager.eu-central-1.api.aws	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	license-manager.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		license-manager.eu-west-1.api.aws	HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	license-manager.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		license-manager.eu-west-2.api.aws	HTTPS
유럽(밀라노)	eu-south-1	license-manager.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		license-manager.eu-south-1.api.aws	HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	license-manager.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		license-manager.eu-west-3.api.aws	HTTPS
유럽(스페인)	eu-south-2	license-manager.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		license-manager.eu-south-2.api.aws	HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	license-manager.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		license-manager.eu-north-1.api.aws	HTTPS
유럽(취리히)	eu-central-2	license-manager.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		license-manager.eu-central-2.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	license-manager.il-central-1.amazonaws.com license-manager.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
멕시코(중부)	mx-central-1	license-manager.mx-central-1.amazonaws.com license-manager.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
중동(바레인)	me-south-1	license-manager.me-south-1.amazonaws.com license-manager.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
중동(UAE)	me-central-1	license-manager.me-central-1.amazonaws.com license-manager.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	license-manager.sa-east-1.amazonaws.com license-manager.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	license-manager.us-gov-east-1.amazonaws.com license-manager-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com license-manager.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	license-manager.us-gov-west-1.amazonaws.com license-manager-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com license-manager.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS

사용자 기반 구독 작업을 위한 엔드포인트

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(오하이오)	us-east-2	license-manager-user-subscriptions.us-east-2.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions-fips.us-east-2.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	license-manager-user-subscriptions.us-east-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions-fips.us-east-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	license-manager-user-subscriptions.us-west-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions-fips.us-west-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	
미국 서부(오리곤)	us-west-2	license-manager-user-subscriptions.us-west-2.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions-fips.us-west-2.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아프리카(케이프타운)	af-south-1	license-manager-user-subscriptions.af-south-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	license-manager-user-subscriptions.ap-east-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	license-manager-user-subscriptions.ap-south-2.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	license-manager-user-subscriptions.ap-southeast-3.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	license-manager-user-subscriptions.ap-southeast-5.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	license-manager-user-subscriptions.ap-southeast-4.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	license-manager-user-subscriptions.ap-south-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	license-manager-user-subscriptions.ap-northeast-3.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	license-manager-user-subscriptions.ap-northeast-2.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	license-manager-user-subscriptions.ap-southeast-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	license-manager-user-subscriptions.ap-southeast-2.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
아시아 태평양(타이베이)	ap-east-2	license-manager-user-subscriptions.ap-east-2.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	license-manager-user-subscriptions.ap-southeast-7.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	license-manager-user-subscriptions.ap-northeast-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	license-manager-user-subscriptions.ca-central-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	license-manager-user-subscriptions.ca-west-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	license-manager-user-subscriptions.eu-central-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	license-manager-user-subscriptions.eu-west-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(런던)	eu-west-2	license-manager-user-subscriptions.eu-west-2.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(밀라노)	eu-south-1	license-manager-user-subscriptions.eu-south-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	license-manager-user-subscriptions.eu-west-3.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(스페인)	eu-south-2	license-manager-user-subscriptions.eu-south-2.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	license-manager-user-subscriptions.eu-north-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(취리히)	eu-central-2	license-manager-user-subscriptions.eu-central-2.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	license-manager-user-subscriptions.il-central-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
멕시코(중부)	mx-central-1	license-manager-user-subscriptions.mx-central-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
중동(바레인)	me-south-1	license-manager-user-subscriptions.me-south-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
중동(UAE)	me-central-1	license-manager-user-subscriptions.me-central-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	license-manager-user-subscriptions.sa-east-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	license-manager-user-subscriptions.us-gov-east-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	license-manager-user-subscriptions.us-gov-west-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Linux 구독 작업을 위한 엔드포인트

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(오하이오)	us-east-2	license-manager-linux-subscriptions.us-east-2.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions-fips.us-east-2.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	license-manager-linux-subscriptions.us-east-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions-fips.us-east-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	license-manager-linux-subscriptions.us-west-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions-fips.us-west-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 서부(오리곤)	us-west-2	license-manager-linux-subscriptions.us-west-2.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions-fips.us-west-2.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	license-manager-linux-subscriptions.af-south-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	license-manager-linux-subscriptions.ap-east-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	license-manager-linux-subscriptions.ap-south-2.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	license-manager-linux-subscriptions.ap-southeast-3.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	license-manager-linux-subscriptions.ap-southeast-5.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	license-manager-linux-subscriptions.ap-southeast-4.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	license-manager-linux-subscriptions.ap-south-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(뉴질랜드)	ap-southeast-6	license-manager-linux-subscriptions.ap-southeast-6.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	license-manager-linux-subscriptions.ap-northeast-3.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	license-manager-linux-subscriptions.ap-northeast-2.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	license-manager-linux-subscriptions.ap-southeast-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	license-manager-linux-subscriptions.ap-southeast-2.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(타이베이)	ap-east-2	license-manager-linux-subscriptions.ap-east-2.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	license-manager-linux-subscriptions.ap-southeast-7.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	license-manager-linux-subscriptions.ap-northeast-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	license-manager-linux-subscriptions.ca-central-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	license-manager-linux-subscriptions.ca-west-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	license-manager-linux-subscriptions.eu-central-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	license-manager-linux-subscriptions.eu-west-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	license-manager-linux-subscriptions.eu-west-2.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(밀라노)	eu-south-1	license-manager-linux-subscriptions.eu-south-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	license-manager-linux-subscriptions.eu-west-3.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(스페인)	eu-south-2	license-manager-linux-subscriptions.eu-south-2.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	license-manager-linux-subscriptions.eu-north-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(취리히)	eu-central-2	license-manager-linux-subscriptions.eu-central-2.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	license-manager-linux-subscriptions.il-central-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
멕시코(중부)	mx-central-1	license-manager-linux-subscriptions.mx-central-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
중동(바레인)	me-south-1	license-manager-linux-subscriptions.me-south-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
중동(UAE)	me-central-1	license-manager-linux-subscriptions.me-central-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	license-manager-linux-subscriptions.sa-east-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	license-manager-linux-subscriptions.us-gov-east-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	license-manager-linux-subscriptions.us-gov-west-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Service Quotas

주제

- 라이선스 사용 할당량
- 사용자 기반 구독 작업 할당량
- Linux 구독 작업 할당량

라이선스 사용 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
계정당 사용자 지정 라이선스 자산 규칙 세트	지원되는 각 리전: 25	아니요	계정당 생성할 수 있는 사용자 지정 라이선스 자산 규칙 세트의 총 수입니다.
소비 토큰당 라이선스 사용량 연장	지원되는 각 리전: 1개	아니요	소비 토큰에 대해 시간당 실행할 수 있는 ExtendLicenseConsumption 직접 호출 수.
GetAccessTokens 직접 호출	지원되는 각 리전: 10개	아니요	라이선스에 대해 시간당 수행할 수 있는 GetAccessToken 직접 호출 총 수.
계정당 라이선스 자산 그룹	지원되는 각 리전: 25	아니요	계정당 생성할 수 있는 라이선스 자산 그룹의 총 수입니다.
자산 그룹당 라이선스 자산 규칙 세트	지원되는 각 리전: 5	아니요	라이선스 자산 그룹에 연결할 수 있는 라이선스 자산 규칙 세트의 총 수입니다.
리소스당 라이선스 구성 연결	지원되는 각 리전: 10개	예	리소스와 연결될 수 있는 라이선스 구성 수.
라이선스 구성	지원되는 각 리전: 25개	예	계정에서 생성할 수 있는 라이선스 구성 총 수.

이름	기본값	조정 가능	설명
리소스당 일일 라이선스 전환 작업	지원되는 각 지역: 5개	예	리소스당 하루에 생성할 수 있는 라이선스 전환 작업 수.
동시 조직 라이선스 허여 활동 최대 수	지원되는 각 리전: 10건	아니요	조직의 동시 라이선스 허여 활동 최대 수.
보고서 생성기 수	지원되는 각 리전: 25개	아니요	생성할 수 있는 보고서 생성기 총 수.
일일 계정 검색 모드 업데이트 횟수	지원되는 각 리전: 1개	아니요	계정당 일일 계정 검색 모드 업데이트 최대 수.
License Manager의 조직당 계정 수	지원되는 각 리전: 15,000개	아니요	License Manager가 지원할 수 있는 조직 내 계정 최대 수.
라이선스당 허여 횟수	지원되는 각 리전: 2,000개	아니요	라이선스당 활성 허여 총 횟수
계정당 라이선스 자산 그룹당 집계된 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 10,000	예	각 라이선스 자산 그룹이 각 계정의 사용량 데이터를 집계할 수 있는 총 인스턴스 수입니다.
조직당 라이선스 자산 그룹당 집계된 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 50,000	예	각 라이선스 자산 그룹이 각 조직의 사용량 데이터를 집계할 수 있는 총 인스턴스 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
리전별 계정당 라이선스 자산 그룹당 추적된 인스턴스 수	각 지원되는 리전: 5,000	예	각 라이선스 자산 그룹이 리전의 각 계정에 대해 추적하고 평가할 수 있는 총 인스턴스 수입니다.
리전별 조직당 라이선스 자산 그룹당 추적된 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 25,000개	예	각 라이선스 자산 그룹이 리전의 각 조직에 대해 추적하고 평가할 수 있는 총 인스턴스 수입니다.
생성할 수 있는 라이선스 수	지원되는 각 리전: 2,000개	아니요	계정에서 생성할 수 있는 라이선스 총 수.
제품당 허여 받은 라이선스 수	지원되는 각 리전: 10개	아니요	동일한 제품 SKU로 허여 받은 라이선스 총 수.
계정 및 라이선스당 토큰 수	지원되는 각 리전: 10개	아니요	계정에서 라이선스당 생성할 수 있는 토큰 총 수.
보고서 생성기의 일일 업데이트 횟수	지원되는 각 리전: 25개	아니요	해당 보고서 생성기의 일일 업데이트 최대 횟수.
사용자 지정 라이선스 자산 규칙 세트당 규칙	지원되는 각 리전: 5	아니요	사용자 지정 라이선스 자산 규칙 세트당 총 규칙 수입니다.
체크아웃당 집계된 사용 권한 총 수	지원되는 각 리전: 5개	아니요	단일 CheckoutLicense 직접 호출로 지정할 수 있는 집계된 사용 권한의 총 수.

이름	기본값	조정 가능	설명
라이선스당 집계된 사용 권한 총 수	지원되는 각 리전: 25개	아니요	라이선스당 허용되는 집계된 사용 권한 총 수.
라이선스당 집계되지 않은 사용 권한 총 수	지원되는 각 리전: 25개	아니요	라이선스당 허용되는 집계되지 않은 사용 권한 총 수.

사용자 기반 구독 작업 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
사용자당 인스턴스 연결	지원되는 각 리전: 25개	예	사용자가 현재 리전의 이 계정에 연결할 수 있는 인스턴스 최대 수.
Office Professional Plus 사용자 기반 구독	지원되는 각 리전: 50개	예	현재 리전의 이 계정에서 생성할 수 있는 Office Professional Plus의 사용자 기반 구독 최대 건수.
Visual Studio Enterprise 사용자 기반 구독	지원되는 각 지역: 30개	예	현재 리전의 이 계정에서 생성할 수 있는 Visual Studio Enterprise의 사용자 기반 구독 최대 건수.
Visual Studio Professional 사용자 기반 구독	지원되는 각 지역: 50	예	현재 리전의 이 계정에서 생성할 수 있는 Visual

이름	기본값	조정 가능	설명
			Studio Professional의 사용자 기반 구독 최대 건수.

Linux 구독 작업 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
검색된 리소스 수	지원되는 각 리전: 5,000개	아니요	검색 및 표시할 수 있는 리소스(EC2 인스턴스) 총 수.

Amazon Lightsail 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

> **Note**
>
> - Lightsail for Research는 미국 동부(버지니아 북부) 리전을 제외하고 Amazon Lightsail 서비스와 AWS 리전 동일한에서 사용할 수 있습니다. Lightsail for Research는와 동일한 엔드포인트도 사용합니다Lightsail.

- Amazon Lightsail 서비스는 듀얼 스택 엔드포인트를 제공하므로 IPv4 또는 IPv6 요청을 사용하여 전송할 수 있습니다. 다음 표에서 듀얼 스택 엔드포인트는 `lightsail.region.api.aws` 형식이고 IPv4 엔드포인트는 `lightsail.region.amazonaws.com` 형식입니다. 자세한 내용은 듀얼 스택 엔드포인트를 참조하세요.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	lightsail.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		lightsail.us-east-2.api.aws	HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	lightsail.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		lightsail.us-east-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(오리곤)	us-west-2	lightsail.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		lightsail.us-west-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	lightsail.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		lightsail.ap-east-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	lightsail.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		lightsail.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	lightsail.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		lightsail.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	lightsail.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		lightsail.ap-south-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	lightsail.ap-northeast-2.amazonaws.com lightsail.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	lightsail.ap-southeast-1.amazonaws.com lightsail.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	lightsail.ap-southeast-2.amazonaws.com lightsail.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	lightsail.ap-northeast-1.amazonaws.com lightsail.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	lightsail.ca-central-1.amazonaws.com lightsail.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	lightsail.eu-central-1.amazonaws.com lightsail.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	lightsail.eu-west-1.amazonaws.com lightsail.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	lightsail.eu-west-2.amazonaws.com lightsail.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	lightsail.eu-west-3.amazonaws.com lightsail.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(스페인)	eu-south-2	lightsail.eu-south-2.amazonaws.com lightsail.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	lightsail.eu-north-1.amazonaws.com lightsail.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	lightsail.sa-east-1.amazonaws.com lightsail.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Service Quotas

새 AWS 계정은 여기에 설명된 것보다 낮은 할당량으로 시작할 수 있습니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
배포 캐시 동작당 쿠키 수	지원되는 각 리전: 10개	아니요	캐시 동작당 허용되는 쿠키 최대 수.
배포 캐시 동작당 허용되는 헤더 수	지원되는 각 리전: 10개	아니요	캐시 동작당 허용되는 헤더 최대 수.
배포 캐시 동작당 허용되는 쿼리 문자열 수	지원되는 각 리전: 10개	아니요	캐시 동작당 허용되는 쿼리 문자열 최대 수.
인스턴스당 블록 스토리지 디스크 수	지원되는 각 리전: 15개	아니요	인스턴스당 연결할 수 있는 블록 스토리지 디스크의 최대 수.
컨테이너 서비스 인증서	지원되는 지역: 4개	아니요	컨테이너 서비스당 연결할 수 있는 인증서 최대 수.

이름	기본값	조정 가능	설명
컨테이너 서비스 사용자 지정 도메인 수	지원되는 각 리전: 4	아니요	컨테이너 서비스당 사용자 지정 도메인 최대 수.
컨테이너 서비스 배포 컨테이너	지원되는 각 리전: 10개	아니요	컨테이너 서비스의 배포당 컨테이너 최대 수.
컨테이너 서비스 배포 버전 수	지원되는 각 리전: 50개	아니요	컨테이너 서비스당 배포 버전 최대 수.
컨테이너 서비스는 보관 일수를 기록합니다.	지원되는 지역: 4개	아니요	컨테이너 서비스 로그가 저장되는 최대 일수.
컨테이너 서비스 노드 수	지원되는 각 리전: 20개	아니요	컨테이너 서비스당 최대 노드 수.
컨테이너 서비스에 저장된 컨테이너 이미지	지원되는 각 리전: 150개	아니요	컨테이너 서비스당 저장된 컨테이너 이미지 최대 수.
컨테이너 서비스 수	지원되는 지역: 100개	아니요	리전당 컨테이너 서비스의 최대 수.

이름	기본값	조정 가능	설명
배포당 사용자 지정 도메인 이름	지원되는 각 리전: 10개	아니요	배포당 사용자 지정 도메인 이름의 최대 수. Lightsail SSL/TLS 인증서에 최대 10개의 도메인을 지정할 수 있습니다. 그런 다음 인증서를 사용하여 Lightsail 배포에서 사용자 지정 도메인을 활성화할 수 있습니다.
도메인(DNS 영역)	지원되는 각 리전: 6개	아니요	계정당 DNS 영역(또는 도메인) 최대 수.
배포당 데이터 전송 속도	지원되는 각 리전: 150	아니요	배포당 최대 데이터 전송 속도(Gbps).
데이터베이스 수	지원되는 각 지역: 40개	아니요	리전당 데이터베이스 최대 수.
배포당 기본 동작(기본 캐시 동작) 수	지원되는 각 리전: 1개	아니요	배포당 기본 동작(기본 캐시 동작) 최대 수.
배포당 디렉터리 및 파일 재정의 수	지원되는 각 리전: 25개	아니요	배포당 디렉터리 및 파일 재정의 최대 수. 디렉터리 및 파일 재정의를 최대 25개까지 만들 수 있으며 재정의당 하나의 캐시 동작을 지정할 수 있습니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
배포	지원되는 각 리전: 20개	아니요	계정당 최대 배포 횟수.
인스턴스	지원되는 각 리전: 20개	예	Lightsail 인스턴스에 대한 리전당 최대 vCPU 수.
로드 밸런서	지원되는 각 리전: 10	아니요	리전당 로드 밸런서 최대 수.
활성 인증서 최대 수	지원되는 각 리전: 10개	아니요	리전당, 계정당 활성 인증서 최대 수.
최대 블록 스토리지 디스크 공간	지원되는 각 리전: 16,000기가바이트	아니요	블록 스토리지 디스크당 최대 디스크 공간(GB).
계정당 최대 버킷	지원되는 각 리전: 20개	아니요	계정당 버킷 최대 수
최대 인증서	지원되는 각 리전: 20개	아니요	지난 365일 동안의 리전당, 계정당 인증서 최대 수.
버킷당 최대 키	지원되는 각 리전: 2개	아니요	버킷당 키 최대 수
최소 블록 스토리지 디스크 공간	지원되는 각 리전: 8기가바이트	아니요	블록 스토리지 디스크당 최소 디스크 공간(GB).

이름	기본값	조정 가능	설명
배포당 오리진 수	지원되는 각 리전: 1	아니요	배포당 최대 오리진 수입니다. 배포당 하나의 인스턴스 또는 하나의 로드 밸런서를 지정할 수 있습니다.
브라우저 기반 RDP 클라이언트를 사용한 병렬 RDP 연결 수	지원되는 각 리전: 1개	아니요	리전당, 계정당 브라우저 기반 RDP 클라이언트를 사용한 병렬 RDP 연결 최대 수.
브라우저 기반 SSH 클라이언트를 사용한 병렬 SSH 연결 수	지원되는 각 리전: 5개	아니요	리전당, 계정당 브라우저 기반 SSH 클라이언트를 사용한 병렬 SSH 연결 최대 수.
배포 오리진당 응답 제한 시간	지원되는 각 리전: 60초	아니요	오리진당 응답 제한 시간(4~60초)입니다.
정적 IP 주소	지원되는 각 리전: 5개	예	리전당 고정 IP 주소 최대 수.
Tags	지원되는 각 리전: 50개	아니요	리소스당 최대 태그 수.
연결된 총 블록 스토리지 디스크 공간	지원되는 각 리전: 20,000기가바이트	아니요	리전당 연결된 블록 스토리지 디스크 공간의 최대 크기(GB).

Amazon Location Service 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

서비스 엔드포인트

Amazon Location은 여러 AWS 리전에서 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 아래 섹션을 참조하세요.

- the section called “IPv4 및 IPv6”
- the section called “IPv4 전용”

> **Note**
>
> 여기에서는 다음 서비스 코드를 사용합니다.

서비스	서비스 코드
Amazon Location Maps	맵
Amazon Location Places	장소
Amazon Location Routes	경로
Amazon Location Geofences	지오펜싱
Amazon Location Trackers	추적
Amazon Location Metadata	metadata

IPv4 및 IPv6

IPv4와 IPv6을 모두 지원하는 Amazon Location 리전별 듀얼 스택 엔드포인트의 일반 구문은 다음과 같습니다.

```
protocol://service-code.geo.region-code.api.aws
```

예를 들어 미국 동부(버지니아 북부)용 Amazon Location Maps의 리전 엔드포인트는 `https://maps.geo.us-east-1.api.aws`입니다.

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	맵: maps.geo.us-east-2.api.aws 장소: places.geo.us-east-2.api.aws 경로: routes.geo.us-east-2.api.aws 지오펜스: geofencing.geo.us-east-2.api.aws 트래커: tracking.geo.us-east-2.api.aws 메타데이터: metadata.geo.us-east-2.api.aws	HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	맵: maps.geo.us-east-1.api.aws 장소: places.geo.us-east-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
		경로: routes.geo.us-east-1.api.aws 지오펜스: geofencing.geo.us-east-1.api.aws 트래커: tracking.geo.us-east-1.api.aws 메타데이터: metadata.geo.us-east-1.api.aws	
미국 서부(오레곤)	us-west-2	맵: maps.geo.us-west-2.api.aws 장소: places.geo.us-west-2.api.aws 경로: routes.geo.us-west-2.api.aws 지오펜스: geofencing.geo.us-west-2.api.aws 트래커: tracking.geo.us-west-2.api.aws 메타데이터: metadata.geo.us-west-2.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	맵: maps.geo.ap-southeast-5.api.aws 장소: places.geo.ap-southeast-5.api.aws 경로: routes.geo.ap-southeast-5.api.aws 지오펜스: geofencing.geo.ap-southeast-5.api.aws 트래커: tracking.geo.ap-southeast-5.api.aws 메타데이터: metadata.geo.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	맵: maps.geo.ap-south-1.api.aws 장소: places.geo.ap-south-1.api.aws 경로: routes.geo.ap-south-1.api.aws 지오펜스: geofencing.geo.ap-south-1.api.aws 트래커: tracking.geo.ap-south-1.api.aws 메타데이터: metadata.geo.ap-south-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	맵: maps.geo.ap-southeast-1.api.aws 장소: places.geo.ap-southeast-1.api.aws 경로: routes.geo.ap-southeast-1.api.aws 지오펜스: geofencing.geo.ap-southeast-1.api.aws 트래커: tracking.geo.ap-southeast-1.api.aws 메타데이터: metadata.geo.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	맵: maps.geo.ap-southeast-2.api.aws 장소: places.geo.ap-southeast-2.api.aws 경로: routes.geo.ap-southeast-2.api.aws 지오펜스: geofencing.geo.ap-southeast-2.api.aws 트래커: tracking.geo.ap-southeast-2.api.aws 메타데이터: metadata.geo.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	맵: maps.geo.ap-northeast-1.api.aws 장소: places.geo.ap-northeast-1.api.aws 경로: routes.geo.ap-northeast-1.api.aws 지오펜스: geofencing.geo.ap-northeast-1.api.aws 트래커: tracking.geo.ap-northeast-1.api.aws 메타데이터: metadata.geo.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
캐나다(중부)	ca-central-1	맵: maps.geo.ca-central-1.api.aws 장소: places.geo.ca-central-1.api.aws 경로: routes.geo.ca-central-1.api.aws 지오펜스: geofencing.geo.ca-central-1.api.aws 트래커: tracking.geo.ca-central-1.api.aws 메타데이터: metadata.geo.ca-central-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	맵: maps.geo.eu-central-1.api.aws 장소: places.geo.eu-central-1.api.aws 경로: routes.geo.eu-central-1.api.aws 지오펜스: geofencing.geo.eu-central-1.api.aws 트래커: tracking.geo.eu-central-1.api.aws 메타데이터: metadata.geo.eu-central-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(아일랜드)	eu-west-1	맵: maps.geo.eu-west-1.api.aws 장소: places.geo.eu-west-1.api.aws 경로: routes.geo.eu-west-1.api.aws 지오펜스: geofencing.geo.eu-west-1.api.aws 트래커: tracking.geo.eu-west-1.api.aws 메타데이터: metadata.geo.eu-west-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(런던)	eu-west-2	맵: maps.geo.eu-west-2.api.aws 장소: places.geo.eu-west-2.api.aws 경로: routes.geo.eu-west-2.api.aws 지오펜스: geofencing.geo.eu-west-2.api.aws 트래커: tracking.geo.eu-west-2.api.aws 메타데이터: metadata.geo.eu-west-2.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(스페인)	eu-south-2	맵: maps.geo.eu-south-2.api.aws 장소: places.geo.eu-south-2.api.aws 경로: routes.geo.eu-south-2.api.aws 지오펜스: geofencing.geo.eu-south-2.api.aws 트래커: tracking.geo.eu-south-2.api.aws 메타데이터: metadata.geo.eu-south-2.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	맵: maps.geo.eu-north-1.api.aws 장소: places.geo.eu-north-1.api.aws 경로: routes.geo.eu-north-1.api.aws 지오펜스: geofencing.geo.eu-north-1.api.aws 트래커: tracking.geo.eu-north-1.api.aws 메타데이터: metadata.geo.eu-north-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	맵: maps.geo.sa-east-1.api.aws 장소: places.geo.sa-east-1.api.aws 경로: routes.geo.sa-east-1.api.aws 지오펜스: geofencing.geo.sa-east-1.api.aws 트래커: tracking.geo.sa-east-1.api.aws 메타데이터: metadata.geo.sa-east-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	맵: maps.geo.us-gov-west-1.api.aws 장소: places.geo.us-gov-west-1.api.aws 경로: routes.geo.us-gov-west-1.api.aws 지오펜스: geofencing.geo.us-gov-west-1.api.aws 트래커: tracking.geo.us-gov-west-1.api.aws 메타데이터: metadata.geo.us-gov-west-1.api.aws FIPS 맵: maps.geo-fips.us-gov-west-1.api.aws 장소: places.geo-fips.us-gov-west-1.api.aws 경로: routes.geo-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
		지오펜스: geofencing.geo-fips.us-gov-west-1.api.aws 트래커: tracking.geo-fips.us-gov-west-1.api.aws 메타데이터: metadata.geo-fips.us-gov-west-1.api.aws	

IPv4 전용

IPv4만 지원하는 기존 리전 엔드포인트는 다음과 같습니다.

```
protocol://service-code.geo.region-code.amazonaws.com
```

예를 들어 미국 동부(버지니아 북부)용 Amazon Location Maps의 리전 엔드포인트는 `https://maps.geo.us-east-1.amazonaws.com`입니다.

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	맵: maps.geo.us-east-2.amazonaws.com 장소: places.geo.us-east-2.amazonaws.com 경로: routes.geo.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
		지오펜스: geofencing.geo.us-east-2.amazonaws.com 트래커: tracking.geo.us-east-2.amazonaws.com 메타데이터: metadata.geo.us-east-2.amazonaws.com	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	맵: maps.geo.us-east-1.amazonaws.com 장소: places.geo.us-east-1.amazonaws.com 경로: routes.geo.us-east-1.amazonaws.com 지오펜스: geofencing.geo.us-east-1.amazonaws.com 트래커: tracking.geo.us-east-1.amazonaws.com 메타데이터: metadata.geo.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 서부(오레곤)	us-west-2	맵: maps.geo.us-west-2.amazonaws.com 장소: places.geo.us-west-2.amazonaws.com 경로: routes.geo.us-west-2.amazonaws.com 지오펜스: geofencing.geo.us-west-2.amazonaws.com 트래커: tracking.geo.us-west-2.amazonaws.com 메타데이터: metadata.geo.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	맵: maps.geo.ap-southeast-5.amazonaws.com 장소: places.geo.ap-southeast-5.amazonaws.com 경로: routes.geo.ap-southeast-5.amazonaws.com 지오펜스: geofencing.geo.ap-southeast-5.amazonaws.com 트래커: tracking.geo.ap-southeast-5.amazonaws.com 메타데이터: metadata.geo.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	맵: maps.geo.ap-south-1.amazonaws.com 장소: places.geo.ap-south-1.amazonaws.com 경로: routes.geo.ap-south-1.amazonaws.com 지오펜스: geofencing.geo.ap-south-1.amazonaws.com 트래커: tracking.geo.ap-south-1.amazonaws.com 메타데이터: metadata.geo.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	맵: maps.geo.ap-southeast-1.amazonaws.com 장소: places.geo.ap-southeast-1.amazonaws.com 경로: routes.geo.ap-southeast-1.amazonaws.com 지오펜스: geofencing.geo.ap-southeast-1.amazonaws.com 트래커: tracking.geo.ap-southeast-1.amazonaws.com 메타데이터: metadata.geo.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	맵: maps.geo.ap-southeast-2.amazonaws.com 장소: places.geo.ap-southeast-2.amazonaws.com 경로: routes.geo.ap-southeast-2.amazonaws.com 지오펜스: geofencing.geo.ap-southeast-2.amazonaws.com 트래커: tracking.geo.ap-southeast-2.amazonaws.com 메타데이터: metadata.geo.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	맵: maps.geo.ap-northeast-1.amazonaws.com 장소: places.geo.ap-northeast-1.amazonaws.com 경로: routes.geo.ap-northeast-1.amazonaws.com 지오펜스: geofencing.geo.ap-northeast-1.amazonaws.com 트래커: tracking.geo.ap-northeast-1.amazonaws.com 메타데이터: metadata.geo.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
캐나다(중부)	ca-central-1	맵: maps.geo.ca-central-1.amazonaws.com 장소: places.geo.ca-central-1.amazonaws.com 경로: routes.geo.ca-central-1.amazonaws.com 지오펜스: geofencing.geo.ca-central-1.amazonaws.com 트래커: tracking.geo.ca-central-1.amazonaws.com 메타데이터: metadata.geo.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	맵: maps.geo.eu-central-1.amazonaws.com 장소: places.geo.eu-central-1.amazonaws.com 경로: routes.geo.eu-central-1.amazonaws.com 지오펜스: geofencing.geo.eu-central-1.amazonaws.com 트래커: tracking.geo.eu-central-1.amazonaws.com 메타데이터: metadata.geo.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(아일랜드)	eu-west-1	맵: maps.geo.eu-west-1.amazonaws.com 장소: places.geo.eu-west-1.amazonaws.com 경로: routes.geo.eu-west-1.amazonaws.com 지오펜스: geofencing.geo.eu-west-1.amazonaws.com 트래커: tracking.geo.eu-west-1.amazonaws.com 메타데이터: metadata.geo.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(런던)	eu-west-2	맵: maps.geo.eu-west-2.amazonaws.com 장소: places.geo.eu-west-2.amazonaws.com 경로: routes.geo.eu-west-2.amazonaws.com 지오펜스: geofencing.geo.eu-west-2.amazonaws.com 트래커: tracking.geo.eu-west-2.amazonaws.com 메타데이터: metadata.geo.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(스페인)	eu-south-2	맵: maps.geo.eu-south-2.amazonaws.com 장소: places.geo.eu-south-2.amazonaws.com 경로: routes.geo.eu-south-2.amazonaws.com 지오펜스: geofencing.geo.eu-south-2.amazonaws.com 트래커: tracking.geo.eu-south-2.amazonaws.com 메타데이터: metadata.geo.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	맵: maps.geo.eu-north-1.amazonaws.com 장소: places.geo.eu-north-1.amazonaws.com 경로: routes.geo.eu-north-1.amazonaws.com 지오펜스: geofencing.geo.eu-north-1.amazonaws.com 트래커: tracking.geo.eu-north-1.amazonaws.com 메타데이터: metadata.geo.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	맵: maps.geo.sa-east-1.amazonaws.com 장소: places.geo.sa-east-1.amazonaws.com 경로: routes.geo.sa-east-1.amazonaws.com 지오펜스: geofencing.geo.sa-east-1.amazonaws.com 트래커: tracking.geo.sa-east-1.amazonaws.com 메타데이터: metadata.geo.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	맵: maps.geo.us-gov-west-1.amazonaws.com 장소: places.geo.us-gov-west-1.amazonaws.com 경로: routes.geo.us-gov-west-1.amazonaws.com 지오펜스: geofencing.geo.us-gov-west-1.amazonaws.com 트래커: tracking.geo.us-gov-west-1.amazonaws.com 메타데이터: metadata.geo.us-gov-west-1.amazonaws.com FIPS 맵: maps.geo-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com 장소: places.geo-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
		경로: routes.geo-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com 지오펜스: geofencing.geo-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com 트래커: tracking.geo-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com 메타데이터: metadata.geo-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	

컨트롤 플레인 작업

Amazon Location Service의 컨트롤 플레인 작업은 다음과 같습니다.

서비스	엔드포인트	API 작업
Amazon Location Maps	https://cp.maps.geo.*region*.api.aws https://cp.maps.geo.*region*.amazonaws.com	CreateMap DeleteMap DescribeMap ListMaps UpdateMap

서비스	엔드포인트	API 작업
Amazon Location Places	https://cp.places.geo.*region*.api.aws https://cp.places.geo.*region*.amazonaws.com	CreatePlaceIndex DeletePlaceIndex DescribePlaceIndex ListPlaceIndexes UpdatePlaceIndex
Amazon Location Geofences	https://cp.geofencing.geo.*region*.api.aws https://cp.geofencing.geo.*region*.amazonaws.com	CreateGeofenceCollection DeleteGeofenceCollection DescribeGeofenceCollection ListGeofenceCollections UpdateGeofenceCollection
Amazon Location Trackers	https://cp.tracking.geo.*region*.api.aws https://cp.tracking.geo.*region*.amazonaws.com	CreateTracker DeleteTracker DescribeTracker UpdateTracker ListTrackers AssociateTrackerConsumer DisassociateTrackerConsumer ListTrackerConsumers

서비스	엔드포인트	API 작업
Amazon Location Routes	https://cp.routes.geo.*region*.api.aws https://cp.routes.geo.*region*.amazonaws.com	CreateRouteCalculator DeleteRouteCalculator DescribeRouteCalculator ListRouteCalculators UpdateRouteCalculator
Amazon Location Metadata	https://cp.metadata.geo.*region*.api.aws https://cp.metadata.geo.*region*.amazonaws.com	CreateKey DeleteKey DescribeKey ListKeys UpdateKey

Service quotas

이름	기본값	조정 가능	설명
계정당 API 키 리소스	지원되는 각 리전: 500개	아니요	계정당 보유할 수 있는 최대 API 키 리소스(활성 또는 만료됨)입니다.
계정당 지오펜스 컬렉션 리소스	지원되는 각 리전: 1,500	예	계정당 생성할 수 있는 최대 지오펜스 컬렉션 리소스 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
지오펜스 컬렉션당 지오펜스	지원되는 각 리전: 50,000	아니요	지오펜스 컬렉션당 생성할 수 있는 최대 지오펜스 수입니다.
계정당 맵 리소스	지원되는 각 리전: 40	예	계정당 생성할 수 있는 최대 맵 리소스 수입니다.
계정당 장소 색인 리소스	지원되는 각 리전: 40	예	계정당 생성할 수 있는 최대 장소 색인 리소스 수입니다.
AssociateTrackerConsumer API 요청 비율	지원되는 각 리전: 초당 10개	예	초당 수행할 수 있는 AssociateTrackerConsumer 요청 수입니다. 추가 요청은 제한됩니다.
BatchDeleteDevicePositionHistory API 요청 비율	지원되는 각 리전: 초당 50개	예	초당 수행할 수 있는 BatchDeleteDevicePositionHistory 요청의 최대 수입니다. 추가 요청은 제한됩니다.
BatchDeleteGeofence API 요청 비율	지원되는 각 리전: 초당 50개	예	초당 수행할 수 있는 BatchDeleteGeofence 요청의 최대 수입니다. 추가 요청은 제한됩니다.
BatchEvaluateGeofences API 요청 비율	지원되는 각 리전: 초당 50개	예	초당 수행할 수 있는 최대 BatchEvaluateGeofences 요청 수입니다. 추가 요청은 제한됩니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
BatchGetDevicePosition API 요청 비율	지원되는 각 리전: 초당 50개	예	초당 수행할 수 있는 최대 BatchGetDevicePosition 요청 수입니다. 추가 요청은 제한됩니다.
BatchPutGeofence API 요청 비율	지원되는 각 리전: 초당 50개	예	초당 수행할 수 있는 최대 BatchPutGeofence 요청 수입니다. 추가 요청은 제한됩니다.
BatchUpdateDevicePosition API 요청 비율	지원되는 각 리전: 초당 50개	예	초당 수행할 수 있는 최대 BatchUpdateDevicePosition 요청 수입니다. 추가 요청은 제한됩니다.
CalculateRoute API 요청 비율	지원되는 각 리전: 초당 10개	예	초당 수행할 수 있는 최대 CalculateRoute 요청 수입니다. 추가 요청은 제한됩니다.
CalculateRouteMatrix API 요청 비율	지원되는 각 리전: 초당 5개	예	초당 수행할 수 있는 최대 CalculateRouteMatrix 요청 수입니다. 추가 요청은 제한됩니다.
CancelJob API 요청 속도	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	초당 수행할 수 있는 최대 CancelJob 요청 수입니다. 추가 요청은 제한됩니다.
CreateGeofenceCollection API 요청 비율	지원되는 각 리전: 초당 10개	예	초당 수행할 수 있는 최대 CreateGeofenceCollection 요청 수입니다. 추가 요청은 제한됩니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
CreateKey API 요청 비율	지원되는 각 리전: 초당 10개	예	초당 수행할 수 있는 최대 CreateKey 요청 수입니다. 추가 요청은 제한됩니다.
CreateMap API 요청 비율	지원되는 각 리전: 초당 10개	예	초당 수행할 수 있는 최대 CreateMap 요청 수입니다. 추가 요청은 제한됩니다.
CreatePlaceIndex API 요청 비율	지원되는 각 리전: 초당 10개	예	초당 수행할 수 있는 최대 CreatePlaceIndex 요청 수입니다. 추가 요청은 제한됩니다.
CreateRouteCalculator API 요청 비율	지원되는 각 리전: 초당 10개	예	초당 수행할 수 있는 최대 CreateRouteCalculator 요청 수입니다. 추가 요청은 제한됩니다.
CreateTracker API 요청 비율	지원되는 각 리전: 초당 10개	예	초당 수행할 수 있는 최대 CreateTracker 요청 수입니다. 추가 요청은 제한됩니다.
DeleteGeofenceCollection API 요청 비율	지원되는 각 리전: 초당 10개	예	초당 수행할 수 있는 최대 DeleteGeofenceCollection 요청 수입니다. 추가 요청은 제한됩니다.
DeleteKey API 요청 비율	지원되는 각 리전: 초당 10개	예	초당 수행할 수 있는 최대 DeleteKey 요청 수입니다. 추가 요청은 제한됩니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
DeleteMap API 요청 비율	지원되는 각 리전: 초당 10개	예	초당 수행할 수 있는 최대 DeleteMap 요청 수입니다. 추가 요청은 제한됩니다.
DeletePlaceIndex API 요청 비율	지원되는 각 리전: 초당 10개	예	초당 수행할 수 있는 최대 DeletePlaceIndex 요청 수입니다. 추가 요청은 제한됩니다.
DeleteRouteCalculator API 요청 비율	지원되는 각 리전: 초당 10개	예	초당 수행할 수 있는 최대 DeleteRouteCalculator 요청 수입니다. 추가 요청은 제한됩니다.
DeleteTracker API 요청 비율	지원되는 각 리전: 초당 10개	예	초당 수행할 수 있는 최대 DeleteTracker 요청 수입니다. 추가 요청은 제한됩니다.
DescribeGeofenceCollection API 요청 비율	지원되는 각 리전: 초당 10개	예	초당 수행할 수 있는 최대 DescribeGeofenceCollection 요청 수입니다. 추가 요청은 제한됩니다.
DescribeKey API 요청 비율	지원되는 각 리전: 초당 10개	예	초당 수행할 수 있는 최대 DescribeKey 요청 수입니다. 추가 요청은 제한됩니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
DescribeMap API 요청 비율	지원되는 각 리전: 초당 10개	예	초당 수행할 수 있는 최대 DescribeMap 요청 수입니다. 추가 요청은 제한됩니다.
DescribePlaceIndex API 요청 비율	지원되는 각 리전: 초당 10개	예	초당 수행할 수 있는 최대 DescribePlaceIndex 요청 수입니다. 추가 요청은 제한됩니다.
DescribeRouteCalculator API 요청 비율	지원되는 각 리전: 초당 10개	예	초당 수행할 수 있는 최대 DescribeRouteCalculator 요청 수입니다. 추가 요청은 제한됩니다.
DescribeTracker API 요청 비율	지원되는 각 리전: 초당 10개	예	초당 수행할 수 있는 최대 DescribeTracker 요청 수입니다. 추가 요청은 제한됩니다.
DisassociateTrackerConsumer API 요청 비율	지원되는 각 리전: 초당 10개	예	초당 수행할 수 있는 최대 DisassociateTrackerConsumer 요청 수입니다. 추가 요청은 제한됩니다.
ForecastGeofenceEvents API 요청 비율	지원되는 각 리전: 초당 50개	예	초당 수행할 수 있는 최대 ForecastGeofenceEvents 수입니다. 추가 요청은 제한됩니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
GetDevicePosition API 요청 비율	지원되는 각 리전: 초당 50개	예	초당 수행할 수 있는 최대 GetDevicePosition 요청 수입니다. 추가 요청은 제한됩니다.
GetDevicePositionHistory API 요청 비율	지원되는 각 리전: 초당 50개	예	초당 수행할 수 있는 최대 GetDevicePositionHistory 요청 수입니다. 추가 요청은 제한됩니다.
GetGeofence API 요청 비율	지원되는 각 리전: 초당 50개	예	초당 수행할 수 있는 최대 GetGeofence 요청 수입니다. 추가 요청은 제한됩니다.
GetJob API 요청 속도	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	초당 수행할 수 있는 최대 GetJob 요청 수입니다. 추가 요청은 제한됩니다.
GetMapGlyphs API 요청 비율	지원되는 각 리전: 초당 50개	예	초당 수행할 수 있는 최대 GetMapGlyphs 요청 수입니다. 추가 요청은 제한됩니다.
GetMapSprites API 요청 비율	지원되는 각 리전: 초당 50개	예	초당 수행할 수 있는 최대 GetMapSprites 요청 수입니다. 추가 요청은 제한됩니다.
GetMapStyleDescriptor API 요청 비율	지원되는 각 리전: 초당 50개	예	초당 수행할 수 있는 최대 GetMapStyleDescriptor 요청 수입니다. 추가 요청은 제한됩니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
GetMapTile API 요청 비율	지원되는 각 리전: 초당 500개	예	초당 수행할 수 있는 최대 GetMapTile 요청 수입니다. 추가 요청은 제한됩니다.
GetPlace API 요청 비율	지원되는 지역별: 초당 100개	예	초당 생성할 수 있는 최대 GetPlace 요청 수입니다. 추가 요청은 제한됩니다.
ListDevicePositions API 요청 비율	지원되는 각 리전: 초당 50개	예	초당 수행할 수 있는 최대 ListDevicePositions 요청 수입니다. 추가 요청은 제한됩니다.
ListGeofenceCollections API 요청 비율	지원되는 각 리전: 초당 10개	예	초당 수행할 수 있는 최대 ListGeofenceCollections 요청 수입니다. 추가 요청은 제한됩니다.
ListGeofences API 요청 비율	지원되는 각 리전: 초당 50개	예	초당 수행할 수 있는 최대 ListGeofences 요청 수입니다. 추가 요청은 제한됩니다.
ListJobs API 요청 속도	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	초당 수행할 수 있는 ListJobs 요청의 최대 수입니다. 추가 요청은 제한됩니다.
ListKeys API 요청 비율	지원되는 각 리전: 초당 10개	예	초당 수행할 수 있는 최대 ListKeys 요청 수입니다. 추가 요청은 제한됩니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
ListMaps API 요청 비율	지원되는 각 리전: 초당 10개	예	초당 수행할 수 있는 최대 ListMaps 요청 수입니다. 추가 요청은 제한됩니다.
ListPlaceIndexes API 요청 비율	지원되는 각 리전: 초당 10개	예	초당 수행할 수 있는 최대 ListPlaceIndexes 요청 수입니다. 추가 요청은 제한됩니다.
ListRouteCalculators API 요청 비율	지원되는 각 리전: 초당 10개	예	초당 수행할 수 있는 최대 ListRouteCalculators 요청 수입니다. 추가 요청은 제한됩니다.
ListTagsForResource API 요청 비율	지원되는 각 리전: 초당 10개	예	초당 수행할 수 있는 최대 ListTagsForResource 수입니다. 추가 요청은 제한됩니다.
ListTrackerConsumers API 요청 비율	지원되는 각 리전: 초당 10개	예	초당 수행할 수 있는 최대 ListTrackerConsumers 요청 수입니다. 추가 요청은 제한됩니다.
ListTrackers API 요청 비율	지원되는 각 리전: 초당 10개	예	초당 수행할 수 있는 최대 ListTrackers 요청 수입니다. 추가 요청은 제한됩니다.
PutGeofence API 요청 비율	지원되는 각 리전: 초당 50개	예	초당 수행할 수 있는 최대 PutGeofence 요청 수입니다. 추가 요청은 제한됩니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
SearchPlaceIndexForPosition API 요청 비율	지원되는 지역별: 초당 100개	예	초당 수행할 수 있는 최대 SearchPlaceIndexForPosition 요청 수입니다. 추가 요청은 제한됩니다.
SearchPlaceIndexForSuggestions API 요청 비율	지원되는 지역별: 초당 100개	예	초당 수행할 수 있는 최대 SearchPlaceIndexForSuggestions 요청 수입니다. 추가 요청은 제한됩니다.
SearchPlaceIndexForText API 요청 비율	지원되는 지역별: 초당 100개	예	초당 수행할 수 있는 최대 SearchPlaceIndexForText 요청 수입니다. 추가 요청은 제한됩니다.
StartJob API 요청 속도	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	초당 수행할 수 있는 최대 StartJob 요청 수입니다. 추가 요청은 제한됩니다.
TagResource API 요청 비율	지원되는 각 리전: 초당 10개	예	초당 수행할 수 있는 최대 TagResource 요청 수입니다. 추가 요청은 제한됩니다.
UntagResource API 요청 비율	지원되는 각 리전: 초당 10개	예	초당 수행할 수 있는 최대 UntagResource 요청 수입니다. 추가 요청은 제한됩니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
UpdateGeofenceCollection API 요청 비율	지원되는 각 리전: 초당 10개	예	초당 수행할 수 있는 최대 UpdateGeofenceCollection 요청 수입니다. 추가 요청은 제한됩니다.
UpdateKey API 요청 비율	지원되는 각 리전: 초당 10개	예	초당 수행할 수 있는 최대 UpdateKey 요청 수입니다. 추가 요청은 제한됩니다.
UpdateMap API 요청 비율	지원되는 각 리전: 초당 10개	예	초당 수행할 수 있는 최대 UpdateMap 요청 수입니다. 추가 요청은 제한됩니다.
UpdatePlaceIndex API 요청 비율	지원되는 각 리전: 초당 10개	예	초당 수행할 수 있는 최대 UpdatePlaceIndex 요청 수입니다. 추가 요청은 제한됩니다.
UpdateRouteCalculator API 요청 비율	지원되는 각 리전: 초당 10개	예	초당 수행할 수 있는 최대 UpdateRouteCalculator 요청 수입니다. 추가 요청은 제한됩니다.
UpdateTracker API 요청 비율	지원되는 각 리전: 초당 10개	예	초당 수행할 수 있는 최대 UpdateTracker 요청 수입니다. 추가 요청은 제한됩니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
VerifyDevicePosition API 요청 비율	지원되는 각 리전: 초당 50개	예	초당 생성할 수 있는 최대 VerifyDevicePosition 요청 수입니다. 추가 요청은 제한됩니다.
geo-maps:GetStaticMap API 요청 비율	지원되는 각 리전: 초당 50개	예	초당 수행할 수 있는 최대 geo-maps:GetStaticMap 요청 수입니다. 추가 요청은 제한됩니다.
geo-maps:GetTile API 요청 비율	지원되는 각 리전: 초당 2,000	예	초당 수행할 수 있는 최대 geo-maps:GetTile 요청 수입니다. 추가 요청은 제한됩니다.
geo-places:Autocomplete API 요청 비율	지원되는 지역별: 초당 100개	예	초당 수행할 수 있는 최대 geo-places:Autocomplete 요청 수입니다. 추가 요청은 제한됩니다.
geo-places:Geocode API 요청 비율	지원되는 지역별: 초당 100개	예	초당 수행할 수 있는 최대 geo-places:Geocode 요청 수입니다. 추가 요청은 제한됩니다.
geo-places:GetPlace API 요청 비율	지원되는 지역별: 초당 100개	예	초당 수행할 수 있는 최대 geo-places:GetPlace 요청 수입니다. 추가 요청은 제한됩니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
geo-places:ReverseGeocode API 요청 비율	지원되는 지역별: 초당 100개	예	초당 수행할 수 있는 최대 geo-places:ReverseGeocode 요청 수입니다. 추가 요청은 제한됩니다.
geo-places:SearchNearby API 요청 비율	지원되는 지역별: 초당 100개	예	초당 수행할 수 있는 최대 geo-places:SearchNearby 요청 수입니다. 추가 요청은 제한됩니다.
geo-places:SearchText API 요청 비율	지원되는 지역별: 초당 100개	예	초당 수행할 수 있는 최대 geo-places:SearchText 요청 수입니다. 추가 요청은 제한됩니다.
geo-places:Suggest API 요청 비율	지원되는 지역별: 초당 100개	예	초당 수행할 수 있는 최대 geo-places:Suggest 요청 수입니다. 추가 요청은 제한됩니다.
geo-routes:CalculateIsolines API 요청 비율	각각 지원되는 리전: 초당 20개	예	초당 수행할 수 있는 최대 geo-routes:CalculateIsolines 요청 수입니다. 추가 요청은 제한됩니다.
geo-routes:CalculateRouteMatrix API 요청 비율	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	초당 수행할 수 있는 최대 geo-routes:CalculateRouteMatrix 요청 수입니다. 추가 요청은 제한됩니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
geo-routes:CalculateRoutes API 요청 비율	각각 지원되는 리전: 초당 20개	예	초당 수행할 수 있는 최대 geo-routes:CalculateRoutes 요청 수입니다. 추가 요청은 제한됩니다.
geo-routes:OptimizeWaypoints API 요청 비율	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	초당 수행할 수 있는 최대 geo-routes:OptimizeWaypoints 요청 수입니다. 추가 요청은 제한됩니다.
geo-routes:SnapToRoads API 요청 비율	각각 지원되는 리전: 초당 20개	예	초당 수행할 수 있는 최대 geo-routes:SnapToRoads 요청 수입니다. 추가 요청은 제한됩니다.
계정당 경로 계산기 리소스	지원되는 각 리전: 40	예	계정별로 생성할 수 있는 최대 경로 계산기 리소스 수입니다.
트래커당 트래커 소비자	지원되는 각 리전: 5	아니요	트래커 리소스와 연결할 수 있는 지오펜스 컬렉션의 최대 수입니다.
계정당 트래커 리소스	지원되는 각 리전: 500	예	계정당 생성할 수 있는 최대 트래커 리소스 수입니다.

자세한 내용은 Amazon Location Service 개발자 안내서에서 Amazon Location Service 할당량을 참조하세요.

Amazon Lookout for Equipment 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	lookoutequipment.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	lookoutequipment.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(아일랜드)	eu-west-1	lookoutequipment.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
데이터 세트당 구성	지원되는 각 리전: 3,000	아니요	데이터 세트당 최대 구성 요소 수.

이름	기본값	조정 가능	설명
데이터세트	지원되는 각 리전: 15	예	계정당 최대 데이터 세트 수입니다.
모델별 추론 스케줄러	지원되는 각 리전: 1	아니요	모델당 최대 추론 스케줄러 수.
라벨 그룹	지원되는 각 리전: 15	예	계정당 최대 라벨 그룹 수입니다.
구성 요소 이름 길이	지원되는 각 리전: 200	아니요	구성 요소 이름의 최대 길이
모델	지원되는 각 리전: 15	예	계정당 최대 모델 수.
훈련 데이터의 구성 요소에 걸친 열 수(타임스탬프 제외)	지원되는 각 리전: 300	아니요	훈련 데이터의 구성 요소에 대한 최대 열 수(타임스탬프 제외)
데이터 세트당 구성요소의 열 수(타임스탬프 제외)	지원되는 각 리전: 3,000	아니요	데이터 세트당 구성요소의 최대 열 수(타임스탬프 제외).
훈련 데이터의 구성 요소 수	지원되는 각 리전: 300	아니요	훈련 데이터의 최대 구성 요소 수.
구성 요소당 파일 수(데이터 세트당)	지원되는 각 리전: 1,000	아니요	구성 요소당 최대 파일 수(데이터 세트당).

이름	기본값	조정 가능	설명
구성 요소당 파일 수(추론 실행당)	지원되는 각 리전: 60	아니요	구성 요소당 최대 파일 수(추론 실행당).
진행 중인 데이터 세트 가져오기 작업 수	지원되는 각 리전: 15	예	계정당 진행 중인 데이터 세트 가져오기 작업의 최대 수입니다.
진행 중인 모델 가져오기 작업 수	지원되는 각 리전: 15	예	계정당 진행 중인 모델 가져오기 작업의 최대 수입니다.
라벨 그룹당 라벨 수	각 지원되는 리전: 5,000	예	레이블 그룹당 최대 레이블 수.
평가 데이터의 행 수(리샘플링 후)	지원되는 각 리전: 1,500,000	아니요	평가 데이터의 최대 행 수(리샘플링 후).
리샘플링 후 추론 입력 데이터의 행 수(1시간 스케줄링 빈도)	지원되는 각 리전: 3,600	아니요	리샘플링 후 추론 입력 데이터의 최대 행 수(1시간 스케줄링 빈도).
리샘플링 후 추론 입력 데이터의 행 수(10분 스케줄링 빈도)	지원되는 각 리전: 600	아니요	리샘플링 후 추론 입력 데이터의 최대 행 수(10분 스케줄링 빈도).
리샘플링 후 추론 입력 데이터의 행 수(15분 스케줄링 빈도)	지원되는 각 리전: 900	아니요	리샘플링 후 추론 입력 데이터의 최대 행 수(15분 스케줄링 빈도).
리샘플링 후 추론 입력 데이터의 행 수(30분 스케줄링 빈도)	지원되는 각 리전: 1,800	아니요	리샘플링 후 추론 입력 데이터의 최대 행 수(30분 스케줄링 빈도).

이름	기본값	조정 가능	설명
리샘플링 후 추론 입력 데이터의 행 수(5분 스케줄링 빈도)	지원되는 각 리전: 300	아니요	리샘플링 후 추론 입력 데이터의 최대 행 수(5분 스케줄링 빈도).
훈련 데이터의 행 수(리샘플링 후)	지원되는 각 리전: 1,500,000	아니요	훈련 데이터의 최대 행 수(리샘플링 후).
보류 중인 데이터 모으기 작업	지원되는 각 리전: 5개	예	계정당 보류 중인 데이터 모으기 작업의 최대 수.
보류 중인 모델	지원되는 각 리전: 5개	예	계정당 최대 보류 중인 모델 수입니다.
추론 입력 데이터의 원시 데이터 크기(1시간 스케줄링 빈도)	지원되는 각 리전: 60MB	아니요	추론 입력 데이터의 원시 데이터 최대 크기(1시간 스케줄링 빈도).
추론 입력 데이터의 원시 데이터 크기(10분 스케줄링 빈도)	지원되는 각 리전: 10MB	아니요	추론 입력 데이터의 원시 데이터 최대 크기(10분 스케줄링 빈도).
추론 입력 데이터의 원시 데이터 크기(15분 스케줄링 빈도)	지원되는 각 리전: 15MB	아니요	추론 입력 데이터의 원시 데이터 최대 크기(15분 스케줄링 빈도).
추론 입력 데이터의 원시 데이터 크기(30분 스케줄링 빈도)	지원되는 각 리전: 30MB	아니요	추론 입력 데이터의 원시 데이터 최대 크기(30분 스케줄링 빈도).
추론 입력 데이터의 원시 데이터 크기(5분 스케줄링 빈도)	지원되는 각 리전: 5MB	아니요	추론 입력 데이터의 원시 데이터 최대 크기(5분 스케줄링 빈도).

이름	기본값	조정 가능	설명
데이터 세트당 크기	지원되는 각 리전: 50GB	아니요	데이터 세트당 최대 크기.
파일당 크기	각 지원되는 리전: 5GB	아니요	파일당 최대 크기.
훈련 데이터의 기간	지원되는 각 리전: 하루에 180개	아니요	훈련 데이터의 최소 기간

Amazon Macie 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(오하이오)	us-east-2	macie2.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		macie2-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		macie2-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
		macie2.us-east-2.api.aws	HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	macie2.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		macie2-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		macie2-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		macie2.us-east-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	macie2.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		macie2-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		macie2-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		macie2.us-west-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(오리곤)	us-west-2	macie2.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		macie2-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		macie2-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		macie2.us-west-2.api.aws	HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	macie2.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		macie2.af-south-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	macie2.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		macie2.ap-east-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	macie2.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		macie2.ap-south-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	macie2.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		macie2.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	macie2.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		macie2.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	macie2.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		macie2.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	macie2.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		macie2.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	macie2.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		macie2.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	macie2.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		macie2.ca-central-1.api.aws	HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	macie2.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		macie2.eu-central-1.api.aws	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	macie2.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		macie2.eu-west-1.api.aws	HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	macie2.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		macie2.eu-west-2.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(밀라노)	eu-south-1	macie2.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		macie2.eu-south-1.api.aws	HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	macie2.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		macie2.eu-west-3.api.aws	HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	macie2.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		macie2.eu-north-1.api.aws	HTTPS
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	macie2.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		macie2.il-central-1.api.aws	HTTPS
중동(바레인)	me-south-1	macie2.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		macie2.me-south-1.api.aws	HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	macie2.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		macie2.sa-east-1.api.aws	HTTPS

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
아파치 아브로 컨테이너 (.avro) 파일 크기	지원되는 각 리전: 8기가바이트	아니요	이것은 Macie가 분석 가능한 개별 아파치 아브로 개체 컨테이너 (.avro) 파일의 최대 크기(GB)입니다. 파일이 더 큰 경우, Macie

이름	기본값	조정 가능	설명
			는 파일에 있는 데이터를 분석하지 않습니다.
아파치 파케트 (.parquet) 파일 크기	지원되는 각 리전: 8기가바이트	아니요	Macie가 분석할 수 있는 개별 아파치 파케트 (.parquet) 파일의 최대 크기 (GB). 파일이 더 큰 경우, Macie는 파일에 있는 데이터를 분석하지 않습니다.
계정별 사용자지정 데이터 식별자 수	지원되는 각 리전: 10,000개	아니요	현재 리전에 있는 이 계정의 최대 사용자지정 데이터 식별자 수입니다.
민감한 데이터 검색 작업별 사용자지정 데이터 식별자	지원되는 각 리전: 30개	아니요	민감한 데이터 검색 작업에서 사용하도록 구성할 수 있는 사용자지정 데이터 식별자의 최대 수입니다.
추출된 아카이브 바이트	지원되는 각 리전: 10기가바이트	아니요	Macie가 압축 또는 아카이브 파일에서 추출 및 분석할 수 있는 최대 데이터 용량(단위:기가바이트)입니다. Macie가 이 유형의 파일을 분석하는 도중 이 양 이상의 데이터가 포함된 것으로 확인되면, Macie는 파일 분석을 중지하고 처리된 데이터에 대해서만 중요한 데이터 검색 결과 및 특이점을 도출합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
추출된 아카이브 파일	지원되는 각 리전: 1,000,000	아니요	Macie가 아카이브 파일에서 추출 및 분석할 수 있는 최대 파일 수. Macie가 아카이브 파일의 데이터 분석을 시작하고 파일에 허용가능한 최대 파일 수보다 더 많은 파일이 포함되어 있는 것으로 보이면, Macie는 파일 분석을 중지하고 처리된 데이터에 대해서만 중요한 데이터 검색 결과 및 특이점을 도출합니다.
결과에 대한 필터 규칙	지원되는 각 리전: 1,000개	아니요	현재 리전에서 이 계정에 대해 생성할 수 있는 최대 필터링 규칙 및 금지 규칙 수입니다.
전체 이름 감지됨	지원되는 각 리전: 1,000개	아니요	개별 아카이브 파일을 포함하여 Macie가 파일에 대해 탐지하고 보고할 수 있는 최대 전체 이름 수입니다. Macie에 의해 이름 수가 최대치를 넘어서는 것으로 감지되면, Macie는 전체 이름을 더 이상 카운트하지 않고 위치 데이터 보고도 중단합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
GNU Zip 압축 아카이브(.gz 또는 .gzip) 파일 크기	지원되는 각 리전: 8기가바이트	아니요	Macie가 분석할 수 있는 개별 GNU Zip 압축 아카이브 (.gz 또는 .gzip) 파일의 최대크기 (기가비이트) 입니다. 파일이 더 큰 경우, Macie는 파일에 있는 데이터를 분석하지 않습니다.
우편 주소가 감지되었습니다.	지원되는 각 리전: 1,000개	아니요	개별 아카이브 파일을 포함, Macie가 파일에 대해 탐지하고 보고할 수 있는 전체 이름 숫자의 최대치입니다. Macie에 의해 이름 수가 최대치를 넘어서는 것으로 감지되면, Macie는 우편 주소를 더 이상 카운트하지 않고 위치 데이터 보고도 중단합니다.
초대를 통한 멤버 계정	지원되는 각 리전: 1,000개	아니요	현재 리전에서 초대를 통해 Macie 관리자 계정에 최대한으로 연결할 수 있는 구성원 계정 수 입니다.
AWS Organizations를 통한 멤버 계정	지원되는 각 리전: 5,000개	아니요	현재 리전에 있는 AWS Organizations 조직의 Macie 관리자 계정과 연결할 수 있는 최대 멤버 계정 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
마이크로소프트 엑셀 통합문서(.xls 또는 .xlsx) 파일 크기	지원되는 각 리전: 512메가바이트	아니요	Macie가 분석할 수 있는 개별 마이크로소프트 엑셀 통합문서 (.xls 또는 .xlsx) 파일의 최대 크기(MB)입니다. 파일이 더 큰 경우, Macie는 파일에 있는 데이터를 분석하지 않습니다.
마이크로소프트 워드 문서(.doc 또는 .docx) 파일 크기	지원되는 각 리전: 512메가바이트	아니요	Macie가 분석할 수 있는 개별 마이크로소프트 워드 통합문서 (.doc 또는 .docx) 파일의 최대 크기(MB)입니다. 파일이 더 큰 경우, Macie는 파일에 있는 데이터를 분석하지 않습니다.
중첩 레벨	지원되는 각 리전: 10	아니요	Macie가 아카이브 파일에서 분석할 수 있는 최대 중첩 레벨 수입니다. 아카이브 파일의 메타데이터 분석결과 파일에 포함된 중첩 레벨이 최대치 이상으로 나올 경우, Macie는 파일 데이터 추출 혹은 분석을 중단합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
구조화된 데이터의 중첩 레벨	지원되는 각 리전: 256개	아니요	Macie가 JSON (.json) 또는 JSON 라인 (.jsonl) 파일에서 분석할 수 있는 최대 중첩 레벨 수입니다. 파일에 중첩 레벨의 최대 개수를 초과하는 레벨이 포함되어 있는 경우, Macie는 파일에 있는 데이터를 분석하지 않습니다.
비이항 텍스트 파일크기	지원되는 각 리전: 20기가바이트	아니요	Macie가 분석할 수 있는 개별 비이항 텍스트파일의 최대 크기 (기가바이트). 파일이 더 큰 경우, Macie는 파일에 있는 데이터를 분석하지 않습니다.
휴대용 문서형식 (.pdf) 파일 크기	지원되는 각 리전: 1,024메가바이트	아니요	Macie가 분석할 수 있는 개별 휴대용 문서형식 (.pdf) 파일의 최대 크기 (MB)입니다. 파일이 더 큰 경우, Macie는 파일에 있는 데이터를 분석하지 않습니다.
예방적 제어 모니터링	지원되는 각 리전: 10,000개	아니요	Macie가 보안 및 액세스 제어를 위해 모니터링하는 최대 S3 버킷 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
민감한 데이터 검색 작업당 S3 버킷 수	지원되는 각 리전: 1,000개	아니요	민감한 데이터 검색 작업에서 분석하기 위해 명시적으로 선택할 수 있는 최대 S3 버킷 수입니다. 귀하가 조직의 Macie 관리자인 경우, 버킷은 조직의 최대 1,000개 계정까지 걸쳐 있을 수 있습니다.
민감한 데이터 검색 발생건수	지원되는 각 리전: 1,000개	아니요	Macie가 검색결과를 통해 탐지하고 자세한 위치 데이터를 제공하는 각 유형의 민감한 데이터가 발생하는 최대 건수입니다.
계정별 월별 민감 데이터 검색	지원되는 각 리전: 5테라바이트	예	현재 리전에서 이 계정에 대해 민감한 데이터 검색 작업을 실행하여 분석할 수 있는 최대 데이터 용량(TB)입니다.
민감한 데이터 발생 결과 확인	지원되는 각 리전: 15	아니요	Macie가 민감한 데이터 검색 결과를 한 번에 실행할 수 있는 최대 탐지 위치 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
TAR 아카아브 (.tar) 파일 크기	지원되는 각 리전: 20기가바이트	아니요	Macie가 분석할 수 있는 개별 TAR 아카이브 (.tar) 파일의 최대 크기 (기가바이트)입니다. 파일이 더 큰 경우, Macie는 파일에 있는 데이터를 분석하지 않습니다.
ZIP 압축 아카이브(.zip) 파일 크기	지원되는 각 리전: 8기가바이트	아니요	Macie가 분석할 수 있는 개별 ZIP 압축 아카이브 (.zip) 파일의 최대 크기 (기가바이트)입니다. 파일이 더 큰 경우, Macie는 파일에 있는 데이터를 분석하지 않습니다.

자세한 내용은 Amazon Macie 사용자 설명서의 Amazon Macie 섹션을 참조하세요.

AWS 메인프레임 현대화 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(오하이오)	us-east-2	m2.us-east-2.amazonaws.com m2-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	m2.us-east-1.amazonaws.com m2-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	m2.us-west-1.amazonaws.com m2-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
미국 서부(오레곤)	us-west-2	m2.us-west-2.amazonaws.com m2-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
아프리카(케이프타운)	af-south-1	m2.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	m2.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	m2.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	m2.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	m2.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	m2.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	m2.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	m2.ca-central-1.amazonaws.com m2-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	m2.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	m2.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	m2.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
유럽(밀라노)	eu-south-1	m2.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	m2.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
유럽(스페인)	eu-south-2	m2.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	m2.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	m2.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	m2.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	m2.us-gov-east-1.amazonaws.com m2-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	m2.us-gov-west-1.amazonaws.com m2-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
AWS 계정당 최대 애플리케이션 수	지원되는 각 리전: 20개	예	AWS 계정당 최대 애플리케이션 수
AWS 계정당 최대 DataTransferEndpoints	지원되는 각 리전: 10	아니요	AWS 계정당 최대 DataTransferEndpoints
AWS 계정당 최대 환경 수	지원되는 각 리전: 20개	예	AWS 계정당 최대 환경 수
고가용성 환경당 최대 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 12	예	고가용성 환경당 최대 인스턴스 수

이름	기본값	조정 가능	설명
환경당 최대 EFS 파일 시스템 수	각 지원되는 지역: 1	예	환경당 최대 EFS 파일 시스템 수
환경당 최대 FSX 파일 시스템 수	각 지원되는 지역: 1	예	환경당 최대 FSX 파일 시스템 수

Amazon Machine Learning 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	machinelearning.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(아일랜드)	eu-west-1	machinelearning.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
배치 예측 입력 레코드	지원되는 각 리전: 100,000,000	예	배치 예측 입력 레코드의 최대 수
배치 예측 입력 크기	지원되는 각 리전: 1TB	예	배치 예측 입력의 최대 크기(TB).
멀티클래스 ML 모델의 클래스	지원되는 각 리전: 100	예	멀티클래스 ML 모델의 클래스 수
작업 런타임	지원되는 각 리전: 7	아니요	모든 작업의 최대 런타임 길이(일).
ML 모델 크기	지원되는 각 리전: 2GB	아니요	ML 모델의 최대 크기(GB).
관찰 크기	지원되는 각 리전: 100KB	예	각 관찰의 최대 크기(KB).
엔드포인트당 실시간 예측 요청 비율	지원되는 각 리전: 200	예	각 실시간 예측 엔드포인트로 수행할 초당 최대 요청 수입니다.
레시피 복잡성	지원되는 각 리전: 10,000	예	레시피 복잡성(처리되는 출력 변수의 수)
동시 작업	지원되는 각 지역: 25	예	최대 동시 작업 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
객체당 태그	지원되는 각 리전: 50	아니요	객체당 태그의 최대 수입니다.
모든 실시간 예측 엔드포인트의 총 TPS	지원되는 각 리전: 10GB	예	모든 실시간 예측 엔드포인트의 총 RAM(GB)
모든 실시간 예측 요청의 총 비율	지원되는 각 리전: 10,000	예	모든 실시간 예측 엔드포인트에서 수행할 수 있는 초당 최대 총 요청 수입니다.
학습 데이터 크기	지원되는 각 리전: 100GB	예	학습 데이터의 최대 크기(GB).
데이터 파일당 변수	지원되는 각 리전: 1,000	예	데이터 파일에 있는 변수의 최대 수(스키마)

자세한 내용은 Amazon 기계 학습 개발자 가이드의 Amazon ML 할당량을 참조하세요.

Amazon Managed Blockchain 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

네트워크당 멤버 수, 멤버당 피어 노드 수, 사용 가능한 인스턴스 유형 등 Starter Edition 및 Standard Edition 네트워크의 속성에 대한 자세한 내용은 Amazon Managed Blockchain 요금을 참조하세요.

주제

- Amazon Managed Blockchain(AMB) 액세스 서비스 엔드포인트 및 할당량
- Amazon Managed Blockchain(AMB) Query 서비스 엔드포인트 및 할당량

Amazon Managed Blockchain(AMB) 액세스 서비스 엔드포인트 및 할당량

AMB Access 리전 및 엔드포인트

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	managedblockchain.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	managedblockchain.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	managedblockchain.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	managedblockchain.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(아일랜드)	eu-west-1	managedblockchain.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(런던)	eu-west-2	managedblockchain.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	managedblockchain.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

AMB Access 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
AWS 계정이 가질 수 있는 이더리움 노드 수	지원되는 각 지역: 50	예	AWS 계정에 있을 수 있는 최대 Ethereum 노드 수입니다.
Standard Edition 네트워크당 Hyperledger Fabric 채널 수	지원되는 각 지역: 8	아니요	Standard Edition 네트워크당 Hyperledger Fabric 채널의 최대 수.
Standard Edition 네트워크당 Hyperledger Fabric 채널 수	지원되는 각 지역: 8	아니요	Starter Edition 네트워크당 Hyperledger Fabric 채널의 최대 수.
AWS 계정에 멤버가 있을 수 있는 Standard Edition 네트워크 수	지원되는 각 리전: 6개	예	AWS 계정에 멤버가 있을 수 있는 Hyperledger Fabric Standard Edition 네트워크의 최대 수입니다.
AWS 계정에 멤버가 있을 수 있는 Starter Edition 네트워크 수	지원되는 각 리전: 6개	예	AWS 계정에 멤버가 있을 수 있는 Hyperledger Fabric Starter Edition 네트워크의 최대 수입니다.

Amazon Managed Blockchain(AMB) Query 서비스 엔드포인트 및 할당량

AMB Query 리전 및 엔드포인트

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	managedblockchain-query.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

AMB Query 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
초당 BatchGetkenBalance 요청 수	지원되는 각 리전: 초당 10	예	현재 리전에서 초당 생성할 수 있는 최대 BatchGetTokenBalance 요청 수입니다.
초당 GetAssetContract 요청 수	지원되는 지역별: 초당 100개	예	초당, 그리고 계정당 생성할 수 있는 최대 GetAssetContract 요청 수입니다.
초당 GetTokenBalance 요청 수	지원되는 지역별: 초당 100개	예	초당, 그리고 계정당 생성할 수 있는 최대 GetTokenBalance 요청 수입니다.
초당 GetTransaction 요청 수	지원되는 지역별: 초당 100개	예	초당, 그리고 계정당 생성할 수 있는 최대 GetTransaction 요청 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
초당 ListAssetContracts 요청 수	지원되는 지역별: 초당 100개	예	초당, 그리고 계정당 생성할 수 있는 최대 ListAssetContracts 요청 수입니다.
초당 ListFilteredTransactionEvents 요청 수	지원되는 지역별: 초당 100개	예	초당, 그리고 계정당 생성할 수 있는 최대 ListFilteredTransactionEvents 요청 수입니다.
초당 ListTokenBalances 요청 수	지원되는 지역별: 초당 100개	예	초당, 그리고 계정당 생성할 수 있는 최대 ListTokenBalances 요청 수입니다.
초당 ListTransactionEvents 요청 수	지원되는 각 리전: 초당 200개	예	초당, 그리고 계정당 생성할 수 있는 최대 ListTransactionEvents 요청 수입니다.
초당 ListTransactions 요청 수	지원되는 각 리전: 초당 200개	예	초당, 그리고 계정당 생성할 수 있는 최대 ListTransactions 요청 수입니다.

Amazon Managed Service for Apache Flink 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	kinesisanalytics.us-east-2.amazonaws.com kinesisanalytics-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	kinesisanalytics.us-east-1.amazonaws.com kinesisanalytics-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	kinesisanalytics.us-west-1.amazonaws.com kinesisanalytics-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
미국 서부(오레곤)	us-west-2	kinesisanalytics.us-west-2.amazonaws.com kinesisanalytics-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	kinesisanalytics.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	kinesisanalytics.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	kinesisanalytics.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	kinesisanalytics.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	kinesisanalytics.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	kinesisanalytics.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	kinesisanalytics.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(뉴질랜드)	ap-southeast-6	kinesisanalytics.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	kinesisanalytics.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	kinesisanalytics.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	kinesisanalytics.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	kinesisanalytics.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(타이베이)	ap-east-2	kinesisanalytics.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	kinesisanalytics.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	kinesisanalytics.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	kinesisanalytics.ca-central-1.amazonaws.com kinesisanalytics-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	kinesisanalytics.ca-west-1.amazonaws.com kinesisanalytics-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	kinesisanalytics.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	kinesisanalytics.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	kinesisanalytics.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
유럽(밀라노)	eu-south-1	kinesisanalytics.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	kinesisanalytics.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
유럽(스페인)	eu-south-2	kinesisanalytics.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	kinesisanalytics.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(취리히)	eu-central-2	kinesisanalytics.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	kinesisanalytics.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
멕시코(중부)	mx-central-1	kinesisanalytics.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
중동(바레인)	me-south-1	kinesisanalytics.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
중동(UAE)	me-central-1	kinesisanalytics.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	kinesisanalytics.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	kinesisanalytics.us-gov-east-1.amazonaws.com kinesisanalytics-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	kinesisanalytics.us-gov-west-1.amazonaws.com kinesisanalytics-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
Apache Flink Kinesis Processing Units(KPUs)	지원되는 각 리전: 64	예	Apache Flink 애플리케이션에서 사용할 수 있는 Kinesis 처리 유닛(KPU)의 최대 수입니다.
애플리케이션 개수	지원되는 각 리전: 100	예	리전별 계정당 최대 애플리케이션 수입니다.
SQL 애플리케이션용 입력 스트림의 입력 병렬성	지원되는 각 리전: 64	아니요	SQL 애플리케이션에 대한 애플리케이션 내 입력 스트림의 최대 개수입니다.
SQL Kinesis Processing Units(KPUs)	지원되는 각 리전: 8	예	SQL 애플리케이션에서 사용할 수 있는 Kinesis 프로세싱 유닛(KPU)의 최대 수입니다.

자세한 내용은 Apache Flink 개발자 가이드용 Amazon Managed Service for Apache Flink의 할당량을 참조하세요.

AWS Managed Services 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하려면 endpoint. AWS services를 사용합니다.이 서비스는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service 엔드포인트

AWS Managed Services 사용 설명서의 AMS VPC 엔드포인트 및 AMS 지원 구성을 참조하세요.

Service Quotas

AWS Managed Services 사용 설명서의 AMS 계정 한도를 참조하세요.

AWS Management Console 엔드포인트 및 할당량

AWS Management Console 에는 지정된 리전의 콘솔에 직접 액세스할 수 있는 AWS 리전 엔드포인트가 있습니다. 리전 엔드포인트의 일반 구문은 다음과 같습니다.

```
https://region-code.console.aws.amazon.com
```

예를 들어 `https://us-west-2.console.aws.amazon.com`는 미국 서부(오레곤) 리전의 AWS Management Console 서비스에 대한 엔드포인트입니다.

아래 표에는 각 AWS 리전의 이름, 코드 및 엔드포인트가 나열되어 있습니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(오하이오)	us-east-2	us-east-2.console.aws.amazon.com	HTTPS	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	us-east-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	us-west-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
미국 서부(오레곤)	us-west-2	us-west-2.console.aws.amazon.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
아프리카(케이프타운)	af-south-1	af-south-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	ap-east-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	ap-south-2.console.aws.amazon.com	HTTPS	
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	ap-southeast-3.console.aws.amazon.com	HTTPS	
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	ap-southeast-5.console.aws.amazon.com	HTTPS	
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	ap-southeast-4.console.aws.amazon.com	HTTPS	
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	ap-south-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
아시아 태평양(뉴질랜드)	ap-southeast-6	ap-southeast-6.console.aws.amazon.com	HTTPS	
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	ap-northeast-3.console.aws.amazon.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	ap-northeast-2.console.aws.amazon.com	HTTPS	
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	ap-southeast-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	ap-southeast-2.console.aws.amazon.com	HTTPS	
아시아 태평양(타이베이)	ap-east-2	ap-east-2.console.aws.amazon.com	HTTPS	
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	ap-southeast-7.console.aws.amazon.com	HTTPS	
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	ap-northeast-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
캐나다(중부)	ca-central-1	ca-central-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	ca-west-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	eu-central-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
유럽(아일랜드)	eu-west-1	eu-west-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
유럽(런던)	eu-west-2	eu-west-2.console.aws.amazon.com	HTTPS	
유럽(밀라노)	eu-south-1	eu-south-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
유럽(파리)	eu-west-3	eu-west-3.console.aws.amazon.com	HTTPS	
유럽(스페인)	eu-south-2	eu-south-2.console.aws.amazon.com	HTTPS	
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	eu-north-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
유럽(취리히)	eu-central-2	eu-central-2.console.aws.amazon.com	HTTPS	
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	il-central-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
멕시코(중부)	mx-central-1	mx-central-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
중동(바레인)	me-south-1	me-south-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
중동(UAE)	me-central-1	me-central-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	sa-east-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	us-gov-east-1.console.amazonaws-us-gov.com	HTTPS	
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	us-gov-west-1.console.amazonaws-us-gov.com	HTTPS	

서비스 할당량

이 서비스에는 할당량이 없습니다.

Amazon Managed Workflows for Apache Airflow 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(오하이오)	us-east-2	api.airflow.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.us-east-2.api.aws	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
		ops.airflow.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		api.airflow.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		env.airflow-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		env.airflow-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		api.airflow-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		api.airflow-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	api.airflow.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		ops.airflow.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.airflow.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		env.airflow-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		env.airflow-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.airflow-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		api.airflow-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	api.airflow.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.us-west-1.api.aws	HTTPS
		api.airflow.us-west-1.api.aws	HTTPS
		env.airflow-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		env.airflow-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.airflow-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		api.airflow-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
미국 서부(오리곤)	us-west-2	api.airflow.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.us-west-2.api.aws	HTTPS
		ops.airflow.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		api.airflow.us-west-2.api.aws	HTTPS
		env.airflow-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		env.airflow-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		api.airflow-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		api.airflow-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	api.airflow.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.af-south-1.api.aws	HTTPS
		api.airflow.af-south-1.api.aws	HTTPS
		env.airflow.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	api.airflow.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.ap-east-1.api.aws	HTTPS
		api.airflow.ap-east-1.api.aws	HTTPS
		env.airflow.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	api.airflow.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.ap-south-2.api.aws	HTTPS
		api.airflow.ap-south-2.api.aws	HTTPS
		env.airflow.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	api.airflow.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
		api.airflow.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
		env.airflow.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	api.airflow.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
		api.airflow.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
		env.airflow.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	api.airflow.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
		api.airflow.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
		env.airflow.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	api.airflow.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.ap-south-1.api.aws	HTTPS
		ops.airflow.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.airflow.ap-south-1.api.aws	HTTPS
		env.airflow.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	api.airflow.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
		api.airflow.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
		env.airflow.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	api.airflow.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
		ops.airflow.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		api.airflow.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
		env.airflow.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	api.airflow.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
		ops.airflow.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.airflow.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
		env.airflow.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	api.airflow.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
		ops.airflow.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		api.airflow.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
		env.airflow.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	api.airflow.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
		api.airflow.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
		env.airflow.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	api.airflow.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
		ops.airflow.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.airflow.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
		env.airflow.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
캐나다(중부)	ca-central-1	api.airflow.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		ops.airflow.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.airflow.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		env.airflow-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		env.airflow-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.airflow-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		api.airflow-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	api.airflow.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
		api.airflow.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
		env.airflow-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
		env.airflow-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.airflow-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
		api.airflow-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	api.airflow.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.eu-central-1.api.aws	HTTPS
		ops.airflow.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.airflow.eu-central-1.api.aws	HTTPS
		env.airflow.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	api.airflow.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.eu-west-1.api.aws	HTTPS
		ops.airflow.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.airflow.eu-west-1.api.aws	HTTPS
		env.airflow.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	api.airflow.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.eu-west-2.api.aws	HTTPS
		ops.airflow.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		api.airflow.eu-west-2.api.aws	HTTPS
		env.airflow.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
유럽(밀라노)	eu-south-1	api.airflow.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.eu-south-1.api.aws	HTTPS
		api.airflow.eu-south-1.api.aws	HTTPS
		env.airflow.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(파리)	eu-west-3	api.airflow.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.eu-west-3.api.aws	HTTPS
		ops.airflow.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		api.airflow.eu-west-3.api.aws	HTTPS
		env.airflow.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
유럽(스페인)	eu-south-2	api.airflow.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.eu-south-2.api.aws	HTTPS
		api.airflow.eu-south-2.api.aws	HTTPS
		env.airflow.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	api.airflow.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.eu-north-1.api.aws	HTTPS
		ops.airflow.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.airflow.eu-north-1.api.aws	HTTPS
		env.airflow.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(취리히)	eu-central-2	api.airflow.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.eu-central-2.api.aws	HTTPS
		api.airflow.eu-central-2.api.aws	HTTPS
		env.airflow.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	api.airflow.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.il-central-1.api.aws	HTTPS
		api.airflow.il-central-1.api.aws	HTTPS
		env.airflow.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
중동(바레인)	me-south-1	api.airflow.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.me-south-1.api.aws	HTTPS
		api.airflow.me-south-1.api.aws	HTTPS
		env.airflow.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
중동(UAE)	me-central-1	api.airflow.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.me-central-1.api.aws	HTTPS
		api.airflow.me-central-1.api.aws	HTTPS
		env.airflow.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	api.airflow.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.sa-east-1.api.aws	HTTPS
		ops.airflow.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.airflow.sa-east-1.api.aws	HTTPS
		env.airflow.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

> **Note**
>
> IPv6의 경우 `ap-southeast-5` 리전을 제외한 모든 리전에서 엔드포인트에 `*.amazonaws.com` 대신 `*.api.aws`를 사용합니다. 예를 들어, `api.airflow.us-east-1.amazonaws.com`은 `api.airflow.us-east-1.api.aws`가 됩니다.

Amazon MWAA는 서비스 엔드포인트에 접두사를 사용하며, 각 접두사는 API 작업 세트에 해당합니다.

- 환경 관리 – **`api`**`.airflow.`*`region`*`.amazonaws.com`(IPv6의 경우 **`api`**`.airflow.`*`region`*`.api.aws` 사용)
  - CreateEnvironment
  - DeleteEnvironment
  - GetEnvironment
  - ListEnvironments
  - ListTagsForResource
  - TagResource
  - UntagResource
  - UpdateEnvironment
- Airflow 환경 - **`env`**`.airflow.`*`region`*`.amazonaws.com`(IPv6의 경우 **`env`**`.airflow.`*`region`*`.api.aws` 사용)
  - CreateCliToken
  - CreateWebLoginToken

Service Quotas

이름	기본값	조정 가능	설명
리전별 계정당 환경(small, medium, large)	지원되는 각 리전: 10개	예	각 계정에서 리전당 가능한 클러스터의 최대 수

이름	기본값	조정 가능	설명
리전별 계정당 더 큰 환경(xlarge, 2xlarge)	지원되는 각 리전: 5개	예	리전별 계정당 mw1.xlarge 및 mw1.2xlarge 환경의 최대 수입니다.
환경당 웹 서버 수	지원되는 각 리전: 5개	예	환경당 최대 웹 서버 수입니다.
환경당 작업자	지원되는 각 지역: 25	예	환경당 작업자 최대 수

AWS Marketplace 엔드포인트 및 할당량

AWS Marketplace 는 고객이 솔루션을 구축하고 비즈니스를 운영하는 데 필요한 타사 소프트웨어 및 서비스를 쉽게 찾고, 구매하고, 배포하고, 관리할 수 있는 엄선된 디지털 카탈로그입니다.

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

서비스 엔드포인트

AWS Marketplace 웹 사이트는 전 세계에서 사용할 수 있습니다. AWS Marketplace 콘솔은 미국 동부(버지니아 북부) 리전에서 사용할 수 있습니다. 제품 벤더는 제품을 제공할 리전을 결정합니다.

AWS Marketplace Catalog API

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	catalog.marketplace.us-east-1.amazonaws.com catalog-marketplace.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

AWS Marketplace Commerce Analytics

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	marketplacecommerceanalytics.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

AWS Marketplace Entitlement Service

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	entitlement.marketplace.us-east-1.amazonaws.com entitlement-marketplace.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

AWS Marketplace Metering Service

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(오하이오)	us-east-2	metering.marketplace.us-east-2.amazonaws.com metering-marketplace.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	metering.marketplace.us-east-1.amazonaws.com metering-marketplace.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	metering.marketplace.us-west-1.amazonaws.com metering-marketplace.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
미국 서부(오리곤)	us-west-2	metering.marketplace.us-west-2.amazonaws.com metering-marketplace.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	metering.marketplace.af-south-1.amazonaws.com metering-marketplace.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	metering.marketplace.ap-east-1.amazonaws.com metering-marketplace.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	metering.marketplace.ap-south-2.amazonaws.com metering-marketplace.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	metering.marketplace.ap-southeast-3.amazonaws.com metering-marketplace.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	metering.marketplace.ap-southeast-4.amazonaws.com metering-marketplace.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	metering.marketplace.ap-south-1.amazonaws.com metering-marketplace.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	metering.marketplace.ap-northeast-3.amazonaws.com metering-marketplace.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	metering.marketplace.ap-northeast-2.amazonaws.com metering-marketplace.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	metering.marketplace.ap-southeast-1.amazonaws.com metering-marketplace.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	metering.marketplace.ap-southeast-2.amazonaws.com metering-marketplace.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	metering.marketplace.ap-northeast-1.amazonaws.com metering-marketplace.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	metering.marketplace.ca-central-1.amazonaws.com metering-marketplace.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	metering.marketplace.eu-central-1.amazonaws.com metering-marketplace.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(아일랜드)	eu-west-1	metering.marketplace.eu-west-1.amazonaws.com metering-marketplace.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	metering.marketplace.eu-west-2.amazonaws.com metering-marketplace.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(밀라노)	eu-south-1	metering.marketplace.eu-south-1.amazonaws.com metering-marketplace.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	metering.marketplace.eu-west-3.amazonaws.com metering-marketplace.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(스페인)	eu-south-2	metering.marketplace.eu-south-2.amazonaws.com metering-marketplace.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	metering.marketplace.eu-north-1.amazonaws.com metering-marketplace.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(취리히)	eu-central-2	metering.marketplace.eu-central-2.amazonaws.com metering-marketplace.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	metering.marketplace.il-central-1.amazonaws.com metering-marketplace.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
중동(바레인)	me-south-1	metering.marketplace.me-south-1.amazonaws.com metering-marketplace.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
중동(UAE)	me-central-1	metering.marketplace.me-central-1.amazonaws.com metering-marketplace.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	metering.marketplace.sa-east-1.amazonaws.com metering-marketplace.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	metering.marketplace.us-gov-east-1.amazonaws.com metering-marketplace.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	metering.marketplace.us-gov-west-1.amazonaws.com metering-marketplace.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Service Quotas

자세한 내용은 AWS Marketplace API의 할당량을 참조하세요.

Amazon Mechanical Turk 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

서비스 엔드포인트

리전	엔드포인트	프로토콜
Amazon Mechanical Turk 작업에 사용되는 샌드박스 엔드포인트.	mturk-requester-sandbox.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Amazon Mechanical Turk 작업용 프로덕션 엔드포인트.	mturk-requester.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
월간 사용량	지원되는 각 리전: 0.02	예	최대 월간 지출액(미국 달러)

Apache Kafka 엔드포인트 및 할당량용 Amazon 관리형 스트리밍

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	kafka.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		kafka-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api.us-east-2.api.aws	HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	kafka.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		kafka-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api.us-east-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	kafka.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		kafka-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api.us-west-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(오레곤)	us-west-2	kafka.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		kafka-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api.us-west-2.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아프리카(케이프타운)	af-south-1	kafka.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api.af-south-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	kafka.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api.ap-east-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	kafka.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api.ap-south-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	kafka.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	kafka.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	kafka.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	kafka.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api.ap-south-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(뉴질랜드)	ap-southeast-6	kafka.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	kafka.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	kafka.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	kafka.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	kafka.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(타이베이)	ap-east-2	kafka.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api.ap-east-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	kafka.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	kafka.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	kafka.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		kafka-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api.ca-central-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	kafka.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		kafka-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api.ca-west-1.api.aws	HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	kafka.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api.eu-central-1.api.aws	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	kafka.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api.eu-west-1.api.aws	HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	kafka.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api.eu-west-2.api.aws	HTTPS
유럽(밀라노)	eu-south-1	kafka.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api.eu-south-1.api.aws	HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	kafka.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api.eu-west-3.api.aws	HTTPS
유럽(스페인)	eu-south-2	kafka.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api.eu-south-2.api.aws	HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	kafka.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api.eu-north-1.api.aws	HTTPS
유럽(취리히)	eu-central-2	kafka.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api.eu-central-2.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	kafka.il-central-1.amazonaws.com kafka-api.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
멕시코(중부)	mx-central-1	kafka.mx-central-1.amazonaws.com kafka-api.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
중동(바레인)	me-south-1	kafka.me-south-1.amazonaws.com kafka-api.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
중동(UAE)	me-central-1	kafka.me-central-1.amazonaws.com kafka-api.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	kafka.sa-east-1.amazonaws.com kafka-api.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	kafka.us-gov-east-1.amazonaws.com kafka-api.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	kafka.us-gov-west-1.amazonaws.com kafka-api.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
KRaft 클러스터당 브로커 수	지원되는 각 리전: 60개	예	KRaft 클러스터에 포함할 수 있는 최대 브로커 수입니다.
계정당 브로커 수	지원되는 각 리전: 90	예	계정당 생성할 수 있는 최대 브로커 수입니다.
클러스터당 브로커 수	지원되는 각 리전: 30	예	클러스터에 포함할 수 있는 최대 브로커 수.
계정당 구성 수	지원되는 리전: 100	예	현재 계정당 생성할 수 있는 최대 로깅 구성 수입니다.
계정당 복제기 수	지원되는 각 리전: 15	예	계정별로 생성할 수 있는 최대 리포지토리 수입니다.
구성당 개정 횟수	지원되는 각 지역: 50	예	사용자 지정 구성을 수정할 수 있는 최대 개수입니다.

Amazon MSK Connect 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	kafkaconnect.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		kafkaconnect.us-east-2.api.aws	HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	kafkaconnect.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		kafkaconnect.us-east-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	kafkaconnect.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		kafkaconnect.us-west-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(오레곤)	us-west-2	kafkaconnect.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		kafkaconnect.us-west-2.api.aws	HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	kafkaconnect.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		kafkaconnect.af-south-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	kafkaconnect.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		kafkaconnect.ap-east-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	kafkaconnect.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		kafkaconnect.ap-south-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	kafkaconnect.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		kafkaconnect.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	kafkaconnect.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		kafkaconnect.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	kafkaconnect.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		kafkaconnect.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	kafkaconnect.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		kafkaconnect.ap-south-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(뉴질랜드)	ap-southeast-6	kafkaconnect.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
		kafkaconnect.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	kafkaconnect.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		kafkaconnect.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	kafkaconnect.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		kafkaconnect.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	kafkaconnect.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		kafkaconnect.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	kafkaconnect.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		kafkaconnect.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(타이베이)	ap-east-2	kafkaconnect.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		kafkaconnect.ap-east-2.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	kafkaconnect.ap-southeast-7.amazonaws.com kafkaconnect.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	kafkaconnect.ap-northeast-1.amazonaws.com kafkaconnect.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	kafkaconnect.ca-central-1.amazonaws.com kafkaconnect.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	kafkaconnect.ca-west-1.amazonaws.com kafkaconnect.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	kafkaconnect.eu-central-1.amazonaws.com kafkaconnect.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	kafkaconnect.eu-west-1.amazonaws.com kafkaconnect.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	kafkaconnect.eu-west-2.amazonaws.com kafkaconnect.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(밀라노)	eu-south-1	kafkaconnect.eu-south-1.amazonaws.com kafkaconnect.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	kafkaconnect.eu-west-3.amazonaws.com kafkaconnect.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(스페인)	eu-south-2	kafkaconnect.eu-south-2.amazonaws.com kafkaconnect.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	kafkaconnect.eu-north-1.amazonaws.com kafkaconnect.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(취리히)	eu-central-2	kafkaconnect.eu-central-2.amazonaws.com kafkaconnect.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	kafkaconnect.il-central-1.amazonaws.com kafkaconnect.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
멕시코(중부)	mx-central-1	kafkaconnect.mx-central-1.amazonaws.com kafkaconnect.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
중동(바레인)	me-south-1	kafkaconnect.me-south-1.amazonaws.com kafkaconnect.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
중동(UAE)	me-central-1	kafkaconnect.me-central-1.amazonaws.com kafkaconnect.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	kafkaconnect.sa-east-1.amazonaws.com kafkaconnect.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	kafkaconnect.us-gov-east-1.amazonaws.com kafkaconnect.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	kafkaconnect.us-gov-west-1.amazonaws.com kafkaconnect.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Service Quotas

측정 기준	할당량
최대 사용자 지정 플러그인	100
최대 작업자 구성	100
최대 연결 작업자	최대 60명의 연결 작업자. 커넥터에 용량이 자동 규모 조정이 되도록 설정된 경우 MSK Connect는 해당 커넥터를 위해 구성된 최대 작업자 수를 사용하여 계정의 할당량을 계산합니다.

AWS Elemental MediaConnect 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(오하이오)	us-east-2	mediaconnect.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	mediaconnect.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	mediaconnect.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
미국 서부(오리곤)	us-west-2	mediaconnect.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
아프리카(케이프타운)	af-south-1	mediaconnect.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	mediaconnect.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	mediaconnect.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	mediaconnect.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	mediaconnect.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	mediaconnect.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	mediaconnect.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	mediaconnect.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	mediaconnect.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	mediaconnect.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	mediaconnect.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
캐나다(중부)	ca-central-1	mediaconnect.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	mediaconnect.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(아일랜드)	eu-west-1	mediaconnect.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(런던)	eu-west-2	mediaconnect.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(파리)	eu-west-3	mediaconnect.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	mediaconnect.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
중동(UAE)	me-central-1	mediaconnect.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	mediaconnect.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
브리지	지원되는 각 리전: 40개	아니요	게이트웨이가 보유할 수 있는 브리지의 최대수입니다.
권한	각 지원되는 지역: 50	아니요	한 흐름에서 부여할 수 있는 권한의 최대수입니다.
흐름	각 지원되는 지역: 20	예	각 AWS 리전에서 생성할 수 있는 최대 흐름 수입니다.
출력	각 지원되는 지역: 50	아니요	흐름이 가질 수 있는 출력의 최대수입니다.
RouterInputs	지원되는 각 리전: 20개	예	AWS 리전에서 생성할 수 있는 최대 라우터 입력 수
RouterNetworkInterfaces	지원되는 각 리전: 10개	예	AWS 리전에서 생성할 수 있는 최대 라우터 네트워크 인터페이스 수

이름	기본값	조정 가능	설명
RouterOutputs	지원되는 각 리전: 20개	예	AWS 리전에서 생성할 수 있는 최대 라우터 출력 수

자세한 내용은AWS Elemental MediaConnect 사용 설명서의 할당량을 참조하세요.

AWS Elemental MediaConvert 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(오하이오)	us-east-2	mediaconvert.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	mediaconvert.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	mediaconvert.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 서부(오리곤)	us-west-2	mediaconvert.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
아프리카(케이프타운)	af-south-1	mediaconvert.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	mediaconvert.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	mediaconvert.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	mediaconvert.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	mediaconvert.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	mediaconvert.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	mediaconvert.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	mediaconvert.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	mediaconvert.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
캐나다(중부)	ca-central-1	mediaconvert.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	mediaconvert.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(아일랜드)	eu-west-1	mediaconvert.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(런던)	eu-west-2	mediaconvert.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(파리)	eu-west-3	mediaconvert.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	mediaconvert.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
중동(UAE)	me-central-1	mediaconvert.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	mediaconvert.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	mediaconvert.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
계정당 동시 작업	us-east-1: 2,000 us-west-2: 2,000 eu-west-1: 2,000 각각의 지원되는 다른 리전: 1,000	아니요	현재 AWS 리전의 모든 온디맨드 대기열에서 MediaConvert가 한 번에 처리할 수 있는 최대 작업 수입니다. 온디맨드 대기열 구성에 대한 자세한 내용은 https://docs.aws.amazon.com/mediaconvert/latest/ug/working-with-on-demand-queues.html 페이지를 참조하세요.
온디맨드 대기열당 동시 작업	us-east-1: 500 us-east-2: 250 us-west-2: 500 ap-northeast-1: 250 ap-south-1: 250 eu-west-1: 500 eu-west-2: 250 각각의 지원되는 다른 리전: 100	예	현재 AWS 리전에서 온디맨드 대기열을 구성할 때 사용할 수 있는 최대 동시 작업 수입니다. 온디맨드 대기열 구성에 대한 자세한 내용은 https://docs.aws.amazon.com/mediaconvert/latest/ug/working-with-on-demand-queues.html 페이지를 참조하세요.

이름	기본값	조정 가능	설명
온디맨드 대기열당 동시 작업, 기본값	us-east-1: 200 us-west-2: 200 eu-west-1: 200 각각의 지원되는 다른 리전: 100	아니요	MediaConvert가 현재 AWS 리전의 새 온디맨드 대기열에 적용하는 동시 작업의 기본값입니다. 온디맨드 대기열 구성에 대한 자세한 내용은 https://docs.aws.amazon.com/mediaconvert/latest/ug/working-with-on-demand-queues.html 페이지를 참조하세요.
계정당 동시 작업 쿼리	지원되는 각 리전: 10	아니요	현재 AWS 리전의이 계정에서 생성할 수 있는 동시 작업 쿼리의 최대 수입니다.
사용자 지정 작업 템플릿	지원되는 각 리전: 100	예	현재 AWS 리전의이 계정에서 생성할 수 있는 사용자 지정 작업 템플릿의 최대 수입니다.
사용자 정의 출력 사전 설정	지원되는 각 리전: 100	예	현재 AWS 리전의이 계정에서 생성할 수 있는 사용자 지정 출력 사전 설정의 최대 수입니다.
AWS 리전당 대기열 수	지원되는 각 리전: 10개	예	현재 AWS 리전에서 생성할 수 있는 온디맨드 대기열과 예약 대기열의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
AssociateCertificate에 대한 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2	아니요	현재 AWS 리전의이 계정에서 보낼 수 있는 초당 최대 AssociateCertificate 요청 수입니다.
버스트 시 AssociateCertificate에 대한 요청 속도	지원되는 각 리전: 100	아니요	현재 AWS 리전의이 계정에서 한 번의 버스트로 보낼 수 있는 Associate Certificate 요청의 최대 수입니다.
CancelJob에 대한 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	현재 AWS 리전의이 계정에서 보낼 수 있는 초당 최대 CancelJob 요청 수입니다.
버스트 시 CancelJob에 대한 요청 속도	지원되는 각 리전: 100	예	현재 AWS 리전의이 계정에서 한 번의 버스트로 보낼 수 있는 최대 CancelJob 요청 수입니다.
CreateJob에 대한 요청 속도	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	현재 AWS 리전의이 계정에서 보낼 수 있는 초당 최대 CreateJob 요청 수입니다.
버스트 시 CreateJob에 대한 요청 속도	지원되는 각 리전: 100	예	현재 AWS 리전의이 계정에서 한 번의 버스트로 보낼 수 있는 CreateJob 요청의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
CreateJobTemplate에 대한 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	현재 AWS 리전의이 계정에서 보낼 수 있는 초당 CreateJobTemplate 요청의 최대 수입니다.
버스트 시 CreateJobTemplate에 대한 요청 속도	지원되는 각 리전: 100	예	현재 AWS 리전의이 계정에서 한 번의 버스트로 보낼 수 있는 CreateJobTemplate 요청의 최대 수입니다.
CreatePreset에 대한 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	현재 AWS 리전의이 계정에서 보낼 수 있는 초당 최대 CreatePreset 요청 수입니다.
버스트 시 CreatePreset에 대한 요청 속도	지원되는 각 리전: 100	예	현재 AWS 리전의이 계정에서 한 번의 버스트로 보낼 수 있는 CreatePreset 요청의 최대 수입니다.
CreateQueue에 대한 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	현재 AWS 리전의이 계정에서 보낼 수 있는 초당 최대 CreateQueue 요청 수입니다.
버스트 시 CreateQueue에 대한 요청 속도	지원되는 각 리전: 100	예	현재 AWS 리전의이 계정에서 한 번의 버스트로 보낼 수 있는 CreateQueue 요청의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
CreateResourceShare에 대한 요청 속도	지원되는 각 리전: 0.1	아니요	현재 AWS 리전의이 계정에서 보낼 수 있는 초당 최대 공유 요청 수입니다.
버스트 시 CreateResourceShare에 대한 요청 속도	지원되는 각 리전: 10	아니요	현재 AWS 리전의이 계정에서 한 번의 버스트로 전송할 수 있는 최대 공유 요청 수입니다.
DeleteJobTemplate에 대한 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	현재 AWS 리전의이 계정에서 보낼 수 있는 초당 최대 DeleteJobTemplate 요청 수입니다.
버스트 시 DeleteJobTemplate에 대한 요청 속도	지원되는 각 리전: 100	예	현재 AWS 리전의이 계정에서 한 번의 버스트로 보낼 수 있는 DeleteJobTemplate 요청의 최대 수입니다.
DeletePolicy에 대한 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2	아니요	현재 AWS 리전의이 계정에서 보낼 수 있는 초당 최대 DeletePolicy 요청 수입니다.
버스트 시 DeletePolicy에 대한 요청 속도	지원되는 각 리전: 100	아니요	현재 AWS 리전의이 계정에서 한 번의 버스트로 보낼 수 있는 DeletePolicy 요청의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
DeletePreset에 대한 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	현재 AWS 리전의이 계정에서 보낼 수 있는 초당 최대 DeletePreset 요청 수입니다.
버스트 시 DeletePreset에 대한 요청 속도	지원되는 각 리전: 100	예	현재 AWS 리전의이 계정에서 한 번의 버스트로 보낼 수 있는 DeletePreset 요청의 최대 수입니다.
DeleteQueue에 대한 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	현재 AWS 리전의이 계정에서 보낼 수 있는 초당 최대 DeleteQueue 요청 수입니다.
버스트 시 DeleteQueue에 대한 요청 속도	지원되는 각 리전: 100	예	현재 AWS 리전의이 계정에서 한 번의 버스트로 보낼 수 있는 최대 DeleteQueue 요청 수입니다.
DisassociateCertificate에 대한 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2	아니요	현재 AWS 리전의이 계정에서 보낼 수 있는 초당 최대 DisassociateCertificate 요청 수입니다.
버스트 시 DisassociateCertificate에 대한 요청 속도	지원되는 각 리전: 100	아니요	현재 AWS 리전의이 계정에서 한 번의 버스트로 보낼 수 있는 DisassociateCertificate 요청의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
GetJob에 대한 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	현재 AWS 리전의이 계정에서 보낼 수 있는 초당 최대 GetJob 요청 수입니다.
버스트 시 GetJob에 대한 요청 속도	지원되는 각 리전: 100	예	현재 AWS 리전의이 계정에서 한 번의 버스트로 보낼 수 있는 GetJob 요청의 최대 수입니다.
GetJobTemplate에 대한 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	현재 AWS 리전의이 계정에서 보낼 수 있는 초당 최대 GetJobTemplate 요청 수입니다.
버스트 시 GetJobTemplate에 대한 요청 속도	지원되는 각 리전: 100	예	현재 AWS 리전의이 계정에서 한 번의 버스트로 보낼 수 있는 GetJobTemplate 요청의 최대 수입니다.
GetJobsQueryResults에 대한 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2	아니요	현재 AWS 리전의이 계정에서 보낼 수 있는 초당 최대 GetJobsQueryResults 요청 수입니다.
버스트 시 GetJobsQueryResults에 대한 요청 속도	지원되는 각 리전: 100	아니요	현재 AWS 리전의이 계정에서 한 번의 버스트로 보낼 수 있는 GetJobsQueryResults 요청의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
GetPolicy에 대한 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2	아니요	현재 AWS 리전의이 계정에서 보낼 수 있는 초당 최대 GetPolicy 요청 수입니다.
버스트 시 GetPolicy에 대한 요청 속도	지원되는 각 리전: 100	아니요	현재 AWS 리전의이 계정에서 한 번의 버스트로 보낼 수 있는 GetPolicy 요청의 최대 수입니다.
GetPreset에 대한 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	현재 AWS 리전의이 계정에서 보낼 수 있는 초당 최대 GetPreset 요청 수입니다.
버스트 시 GetPreset에 대한 요청 속도	지원되는 각 리전: 100	예	현재 AWS 리전의이 계정에서 한 번의 버스트로 보낼 수 있는 GetPreset 요청의 최대 수입니다.
GetQueue에 대한 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	현재 AWS 리전의이 계정에서 보낼 수 있는 초당 최대 GetQueue 요청 수입니다.
버스트 시 GetQueue에 대한 요청 속도	지원되는 각 리전: 100	예	현재 AWS 리전의이 계정에서 한 번의 버스트로 보낼 수 있는 GetQueue 요청의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
ListJobTemplates에 대한 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	현재 AWS 리전의이 계정에서 보낼 수 있는 초당 ListJobTemplates 요청의 최대 수입니다.
버스트 시 ListJobTemplates에 대한 요청 속도	지원되는 각 리전: 100	예	현재 AWS 리전의이 계정에서 한 번의 버스트로 보낼 수 있는 ListJobTemplates 요청의 최대 수입니다.
ListJobs에 대한 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	현재 AWS 리전의이 계정에서 보낼 수 있는 초당 최대 ListJobs 요청 수입니다.
버스트 시 ListJobs에 대한 요청 속도	지원되는 각 리전: 100	예	현재 AWS 리전의이 계정에서 한 번의 버스트로 보낼 수 있는 ListJobs 요청의 최대 수입니다.
ListPresets에 대한 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	현재 AWS 리전의이 계정에서 보낼 수 있는 초당 최대 ListPresets 요청 수입니다.
버스트 시 ListPresets에 대한 요청 속도	지원되는 각 리전: 100	예	현재 AWS 리전의이 계정에서 한 번의 버스트로 보낼 수 있는 ListPresets 요청의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
ListQueues에 대한 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	현재 AWS 리전의이 계정에서 보낼 수 있는 초당 최대 ListQueues 요청 수입니다.
버스트 시 ListQueues에 대한 요청 속도	지원되는 각 리전: 100	예	현재 AWS 리전의이 계정에서 한 번의 버스트로 보낼 수 있는 ListQueues 요청의 최대 수입니다.
ListTagsForResource에 대한 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	현재 AWS 리전의이 계정에서 보낼 수 있는 초당 ListTagsForResource 요청의 최대 수입니다.
버스트 시 ListTagsForResource에 대한 요청 속도	지원되는 각 리전: 100	예	현재 AWS 리전의이 계정에서 한 번의 버스트로 보낼 수 있는 ListTagsForResource 요청의 최대 수입니다.
ListVersions에 대한 요청 속도	지원되는 각 지역: 2	예	현재 AWS 리전의이 계정에서 보낼 수 있는 초당 최대 ListVersions 요청 수입니다.
버스트 시 ListVersions에 대한 요청 속도	지원되는 각 리전: 100	예	현재 AWS 리전의이 계정에서 한 번의 버스트로 보낼 수 있는 ListVersions 요청의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Probe에 대한 요청 속도	지원되는 각 리전: 5개	예	현재 AWS 리전의이 계정에서 보낼 수 있는 초당 최대 프로브 요청 수입니다.
버스트 시 Probe에 대한 요청 속도	지원되는 각 리전: 100	예	현재 AWS 리전의이 계정에서 한 번의 버스트로 보낼 수 있는 최대 프로브 요청 수입니다.
PutPolicy에 대한 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2	아니요	현재 AWS 리전의이 계정에서 보낼 수 있는 초당 최대 PutPolicy 요청 수입니다.
버스트 시 PutPolicy에 대한 요청 속도	지원되는 각 리전: 100	아니요	현재 AWS 리전의이 계정에서 한 번의 버스트로 보낼 수 있는 PutPolicy 요청의 최대 수입니다.
SearchJobs에 대한 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 1	아니요	현재 AWS 리전의이 계정에서 보낼 수 있는 초당 최대 SearchJobs 요청 수입니다.
버스트 시 SearchJobs에 대한 요청 속도	지원되는 각 리전: 20	아니요	현재 AWS 리전의이 계정에서 한 번의 버스트로 보낼 수 있는 SearchJobs 요청의 최대 수입니다.
StartJobsQuery에 대한 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 1	아니요	현재 AWS 리전의이 계정에서 보낼 수 있는 초당 최대 StartJobsQuery 요청 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
버스트 시 StartJobsQuery에 대한 요청 속도	지원되는 각 리전: 10	아니요	현재 AWS 리전의이 계정에서 한 번의 버스트로 보낼 수 있는 StartJobsQuery 요청의 최대 수입니다.
TagResource에 대한 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	현재 AWS 리전의이 계정에서 보낼 수 있는 초당 최대 TagResource 요청 수입니다.
버스트 시 TagResource에 대한 요청 속도	지원되는 각 리전: 100	예	현재 AWS 리전의이 계정에서 한 번의 버스트로 보낼 수 있는 최대 TagResource 요청 수입니다.
UntagResource에 대한 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	현재 AWS 리전의이 계정에서 보낼 수 있는 초당 최대 UntagResource 요청 수입니다.
버스트 시 UntagResource에 대한 요청 속도	지원되는 각 리전: 100	예	현재 AWS 리전의이 계정에서 한 번의 버스트로 보낼 수 있는 UntagResource 요청의 최대 수입니다.
UpdateJobTemplate에 대한 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	현재 AWS 리전의이 계정에서 보낼 수 있는 초당 최대 UpdateJobTemplate 요청 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
버스트 시 UpdateJobTemplate에 대한 요청 속도	지원되는 각 리전: 100	예	현재 AWS 리전의이 계정에서 한 번의 버스트로 보낼 수 있는 UpdateJobTemplate 요청의 최대 수입니다.
UpdatePreset에 대한 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	현재 AWS 리전의이 계정에서 보낼 수 있는 초당 최대 UpdatePreset 요청 수입니다.
버스트 시 UpdatePreset에 대한 요청 속도	지원되는 각 리전: 100	예	현재 AWS 리전의이 계정에서 한 번의 버스트로 보낼 수 있는 UpdatePreset 요청의 최대 수입니다.
UpdateQueue에 대한 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	현재 AWS 리전의이 계정에서 보낼 수 있는 초당 최대 UpdateQueue 요청 수입니다.
버스트 시 UpdateQueue에 대한 요청 속도	지원되는 각 리전: 100	예	현재 AWS 리전의이 계정에서 한 번의 버스트로 보낼 수 있는 UpdateQueue 요청의 최대 수입니다.
AWS 리전별, 대기열별 예약 트랜스코딩 슬롯(RTS)	지원되는 각 지역: 30개	예	현재 AWS 리전의 각 예약 대기열에 추가할 수 있는 예약 트랜스코딩 슬롯의 최대 수입니다.

AWS Elemental MediaLive 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

서비스 엔드포인트

AWS CLI 또는 SDKs를 사용하여 요청을 제출할 때 리전과 엔드포인트를 지정하지 않은 상태로 두거나 us-east-1을 리전으로 지정합니다. MediaLive API를 사용하여 요청을 제출할 때 us-east-1 리전을 사용하여 요청에 서명합니다.

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	medialive.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		medialive-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	medialive.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		medialive-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
미국 서부(오리곤)	us-west-2	medialive.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		medialive-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	medialive.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	medialive.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	medialive.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	medialive.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	medialive.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	medialive.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	medialive.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	medialive.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	medialive.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
캐나다(중부)	ca-central-1	medialive.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	medialive.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(아일랜드)	eu-west-1	medialive.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
유럽(런던)	eu-west-2	medialive.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(파리)	eu-west-3	medialive.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	medialive.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
중동(UAE)	me-central-1	medialive.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	medialive.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
Anywhere 입력	지원되는 각 리전: 300개	예	현재 리전에서 생성할 수 있는 MediaLive Anywhere 네트워크에 구성된 최대 입력 수입니다. 이러한 입력은 푸시 입력이지만 표준 푸시 입력 할당량에 포함되지 않습니다. 이 할당량에만 포함됩니다.
CDI 채널	지원되는 각 지역: 2	예	현재 리전에서 생성할 수 있는 최대 CDI 채널(하나

이름	기본값	조정 가능	설명
			이상의 CDI 입력을 포함한 채널) 수입니다.
클러스터당 채널 배치 그룹	지원되는 각 리전: 100	예	현재 리전의 각 클러스터에서 생성할 수 있는 최대 AWS MediaLive Anywhere 채널 배치 그룹 수입니다.
채널	지원되는 각 리전: 5개	예	현재 리전에서 생성할 수 있는 최대 채널 수입니다.
CloudWatch 경보 템플릿 그룹	지원되는 각 리전: 20개	예	현재 리전에서 생성할 수 있는 CloudWatch 경로 템플릿 그룹의 최대 수입니다.
CloudWatch 경보 템플릿	지원되는 각 리전: 200	예	현재 리전에서 생성할 수 있는 CloudWatch 경보 템플릿의 최대 수입니다.
클러스터	지원되는 각 리전: 100개	예	현재 리전에서 생성할 수 있는 최대 AWS MediaLive Anywhere 클러스터 수입니다.
디바이스 입력	지원되는 각 리전: 100	예	현재 리전에서 생성할 수 있는 최대 디바이스 입력(디바이스에서 입력) 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
EventBridge 규칙 템플릿 그룹	지원되는 각 리전: 20개	예	현재 리전에서 생성할 수 있는 EventBridge 규칙 템플릿 그룹의 최대 수입니다.
EventBridge 규칙 템플릿	지원되는 각 리전: 200	예	현재 리전에서 생성할 수 있는 EventBridge 규칙 템플릿의 최대 수입니다.
HEVC 채널	지원되는 각 리전: 5개	예	현재 리전에서 생성할 수 있는 최대 HEVC 채널(하나 이상의 HEVC 출력을 포함한 채널) 수입니다.
입력 보안 그룹	지원되는 각 리전: 5개	예	현재 리전에서 생성할 수 있는 최대 입력 보안 그룹 수입니다.
MediaConnect 입력	지원되는 각 리전: 100	예	현재 리전에서 생성할 수 있는 MediaConnect 입력의 최대 수입니다.
MediaLive DescribeThumbnails TPS	지원되는 각 리전: 40	예	현재 리전에서 계정이 DescribeThumbnails API에 적용할 수 있는 초당 최대 트랜잭션 수입니다.
멀티플렉스	지원되는 각 지역: 2	예	현재 리전에서 생성할 수 있는 최대 멀티플렉스 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
네트워크	지원되는 각 리전: 100	예	현재 리전에서 생성할 수 있는 최대 AWS MediaLive Anywhere 네트워크 수입니다.
클러스터당 노드	지원되는 각 리전: 100	예	현재 리전의 각 클러스터에서 생성할 수 있는 최대 AWS MediaLive Anywhere 노드 수입니다.
풀 입력	지원되는 각 리전: 100	예	현재 리전에서 생성할 수 있는 최대 풀 입력 수입니다.
푸시 입력	지원되는 각 리전: 5개	예	현재 리전에서 생성할 수 있는 최대 푸시 입력 수입니다.
예약	지원되는 각 지역: 50	예	현재 리전에서 생성할 수 있는 최대 예약 수입니다.
SDI 소스	지원되는 각 리전: 300개	예	현재 리전에서 생성할 수 있는 최대 AWS MediaLive Anywhere SDI 소스 수입니다.
시그널 맵	지원되는 각 지역: 30개	예	현재 리전에서 생성할 수 있는 최대 시그널 맵 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
UHD 채널	각 지원되는 지역: 1	예	현재 리전에서 생성할 수 있는 최대 UHD 채널(하나 이상의 UHD 출력을 포함한 채널) 수입니다.
VPC 입력	지원되는 각 지역: 50	예	현재 리전에서 생성할 수 있는 최대 VPC 입력 수입니다.

AWS Elemental MediaPackage 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

서비스 엔드포인트

아래는 MediaPackage V2 라이브 콘텐츠 워크플로우에 대한 엔드포인트입니다.

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(오하이오)	us-east-2	mediapackagev2.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		mediapackagev2-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		mediapackagev2-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
		mediapackagev2.us-east-2.api.aws	HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	mediapackagev2.us-east-1.amazonaws.com mediapackagev2-fips.us-east-1.amazonaws.com mediapackagev2-fips.us-east-1.api.aws mediapackagev2.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	mediapackagev2.us-west-1.amazonaws.com mediapackagev2-fips.us-west-1.amazonaws.com mediapackagev2-fips.us-west-1.api.aws mediapackagev2.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
미국 서부(오레곤)	us-west-2	mediapackagev2.us-west-2.amazonaws.com mediapackagev2-fips.us-west-2.amazonaws.com mediapackagev2-fips.us-west-2.api.aws mediapackagev2.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	mediapackagev2.ap-south-2.amazonaws.com mediapackagev2.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	mediapackagev2.ap-southeast-5.amazonaws.com mediapackagev2.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	mediapackagev2.ap-southeast-4.amazonaws.com mediapackagev2.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	mediapackagev2.ap-south-1.amazonaws.com mediapackagev2.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	mediapackagev2.ap-northeast-3.amazonaws.com mediapackagev2.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	mediapackagev2.ap-northeast-2.amazonaws.com mediapackagev2.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	mediapackagev2.ap-southeast-1.amazonaws.com mediapackagev2.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	mediapackagev2.ap-southeast-2.amazonaws.com mediapackagev2.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	mediapackagev2.ap-northeast-1.amazonaws.com mediapackagev2.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
캐나다(중부)	ca-central-1	mediapackagev2.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		mediapackagev2-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		mediapackagev2-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		mediapackagev2.ca-central-1.api.aws	HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	mediapackagev2.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		mediapackagev2.eu-central-1.api.aws	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	mediapackagev2.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		mediapackagev2.eu-west-1.api.aws	HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	mediapackagev2.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		mediapackagev2.eu-west-2.api.aws	HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	mediapackagev2.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		mediapackagev2.eu-west-3.api.aws	HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	mediapackagev2.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		mediapackagev2.eu-north-1.api.aws	HTTPS
중동(UAE)	me-central-1	mediapackagev2.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		mediapackagev2.me-central-1.api.aws	HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	mediapackagev2.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		mediapackagev2.sa-east-1.api.aws	HTTPS

아래는 MediaPackage V1 라이브 콘텐츠 워크플로우에 대한 엔드포인트입니다.

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	mediapackage.us-east-2.amazonaws.com mediapackage.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	mediapackage.us-east-1.amazonaws.com mediapackage.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	mediapackage.us-west-1.amazonaws.com mediapackage.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
미국 서부(오리곤)	us-west-2	mediapackage.us-west-2.amazonaws.com mediapackage.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	mediapackage.ap-southeast-4.amazonaws.com mediapackage.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	mediapackage.ap-south-1.amazonaws.com mediapackage.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	mediapackage.ap-northeast-3.amazonaws.com mediapackage.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	mediapackage.ap-northeast-2.amazonaws.com mediapackage.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	mediapackage.ap-southeast-1.amazonaws.com mediapackage.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	mediapackage.ap-southeast-2.amazonaws.com mediapackage.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	mediapackage.ap-northeast-1.amazonaws.com mediapackage.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	mediapackage.ca-central-1.amazonaws.com mediapackage.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	mediapackage.eu-central-1.amazonaws.com mediapackage.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	mediapackage.eu-west-1.amazonaws.com mediapackage.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	mediapackage.eu-west-2.amazonaws.com mediapackage.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	mediapackage.eu-west-3.amazonaws.com mediapackage.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	mediapackage.eu-north-1.amazonaws.com mediapackage.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	mediapackage.sa-east-1.amazonaws.com mediapackage.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

아래는 MediaPackage V1 비디오(VOD) 온디맨드 콘텐츠 워크플로우에 대한 엔드포인트입니다.

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	mediapackage-vod.us-east-2.amazonaws.com mediapackage-vod.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	mediapackage-vod.us-east-1.amazonaws.com mediapackage-vod.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	mediapackage-vod.us-west-1.amazonaws.com mediapackage-vod.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
미국 서부(오리곤)	us-west-2	mediapackage-vod.us-west-2.amazonaws.com mediapackage-vod.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	mediapackage-vod.ap-southeast-4.amazonaws.com mediapackage-vod.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	mediapackage-vod.ap-south-1.amazonaws.com mediapackage-vod.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	mediapackage-vod.ap-northeast-3.amazonaws.com mediapackage-vod.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	mediapackage-vod.ap-northeast-2.amazonaws.com mediapackage-vod.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	mediapackage-vod.ap-southeast-1.amazonaws.com mediapackage-vod.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	mediapackage-vod.ap-southeast-2.amazonaws.com mediapackage-vod.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	mediapackage-vod.ap-northeast-1.amazonaws.com mediapackage-vod.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	mediapackage-vod.ca-central-1.amazonaws.com mediapackage-vod.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	mediapackage-vod.eu-central-1.amazonaws.com mediapackage-vod.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	mediapackage-vod.eu-west-1.amazonaws.com mediapackage-vod.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	mediapackage-vod.eu-west-2.amazonaws.com mediapackage-vod.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	mediapackage-vod.eu-west-3.amazonaws.com mediapackage-vod.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	mediapackage-vod.eu-north-1.amazonaws.com mediapackage-vod.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	mediapackage-vod.sa-east-1.amazonaws.com mediapackage-vod.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Service Quotas

다음은 MediaPackage V1의 서비스 견적입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
패키징 그룹당 자산	지원되는 각 리전: 10,000	예	생성할 수 있는 최대 패키지 그룹당 자산 수 패키징 그룹당 한도라는 점에 유의하세요. 그룹에 있는 자산이 1000개 이하인 경우 그룹 수에 관계없이 자산 한도를 늘릴 필요가 없습니다.
REST API 요청의 버스트 레이트(라이브)	지원되는 각 리전: 50	아니요	이 리전의 이 계정으로 버스트할 수 있는 초당 최대 REST API 요청 수
REST API 요청(VOD) 의 버스트 속도	지원되는 각 리전: 50	아니요	이 리전의 이 계정으로 버스트할 수 있는 초당 최대 REST API 요청 수
채널	지원되는 각 리전: 30	예	현재 리전의 이 계정에서 생성할 수 있는 최대 채널 수 이 한도는 엔드포인트 한도에 영향을 주지 않습니다. 채널당 엔드포인트

이름	기본값	조정 가능	설명
			한도를 초과하지 않는 경우 채널을 늘릴 때 엔드포인트 한도를 늘릴 필요가 없습니다.
동시 수확 작업	지원되는 각 리전: 10개	예	동시에 진행할 수 있는 최대 수확 작업 수
콘텐츠 보존	지원되는 각 리전: 336	아니요	수집된 콘텐츠를 보존할 수 있는 최대 시간
채널당 엔드포인트 수	지원되는 각 리전: 10개	예	생성할 수 있는 채널당 최대 엔드포인트 수 이는 채널당 한도라는 점을 기억하세요. 채널에 엔드포인트가 10개 이하인 경우 채널 수에 관계없이 엔드포인트 한도를 늘릴 필요가 없습니다.
자산당 수집 스트림 수	지원되는 각 리전: 20	아니요	수집할 수 있는 자산당 최대 스트림 수
채널당 수집 스트림	지원되는 각 리전: 20	아니요	수집할 수 있는 채널당 최대 스트림 수
Live 매니페스트 길이	지원되는 각 리전: 5	예	라이브 매니페스트 최대 길이(분)

이름	기본값	조정 가능	설명
패키징 그룹당 패키징 구성	지원되는 각 리전: 10개	예	생성할 수 있는 최대 패키징 그룹당 패키징 구성 수 패키징 그룹당 한도라는 점에 유의하세요. 그룹 내 구성이 10개 이하인 경우 그룹 수에 관계없이 구성 제한을 늘릴 필요가 없습니다.
패키징 그룹	지원되는 각 리전: 10개	예	현재 리전의 이 계정에서 생성할 수 있는 최대 패키징 그룹 수
REST API 요청 비율(라이브)	지원되는 각 리전: 5	아니요	이 리전의 이 계정으로 전송할 수 있는 초당 최대 REST API 요청 수
REST API 요청 비율(VOD)	지원되는 각 리전: 5	아니요	이 리전의 이 계정으로 전송할 수 있는 초당 최대 REST API 요청 수
채널당 수집 요청 비율	지원되는 각 리전: 50	아니요	채널당 허용되는 초당 최대 수집 요청 수
자산당 매니페스트 이그레스 요청 비율	지원되는 각 리전: 1,000	아니요	자산당 허용되는 초당 매니페스트 이그레스 요청의 최대 수
오리진 엔드포인트당 매니페스트 이그레스 요청 비율	지원되는 각 리전: 5,000개	아니요	오리진 엔드포인트당 허용되는 초당 매니페스트 이그레스 요청의 최대 수

이름	기본값	조정 가능	설명
자산당 세그먼트 이그레스 요청 비율	지원되는 각 리전: 600	아니요	자산당 허용되는 초당 최대 미디어 세그먼트 송신 요청 수
오리진 엔드포인트당 세그먼트 이그레스 요청 비율	지원되는 각 리전: 300	아니요	오리진 엔드포인트당 허용되는 초당 미디어 세그먼트 송신 요청의 최대 수
시간 이동 매니페스트 길이	지원되는 각 리전: 24	아니요	시간 이동 매니페스트의 최대 길이(시간)
수집 스트림당 트랙 수(라이브)	지원되는 각 리전: 10	아니요	수집할 수 있는 스트림당 최대 트랙 수
수집 스트림당 트랙 수(VOD)	지원되는 각 리전: 10	아니요	수집할 수 있는 스트림당 최대 트랙 수

자세한 내용을 알아보려면 AWS Elemental MediaPackage 사용 설명서의 할당량을 참조하세요.

AWS Elemental MediaTailor 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	api.mediatailor.us-east-2.amazonaws.com mediatailor.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	api.mediatailor.us-east-1.amazonaws.com mediatailor.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
미국 서부(오레곤)	us-west-2	api.mediatailor.us-west-2.amazonaws.com mediatailor.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	api.mediatailor.af-south-1.amazonaws.com mediatailor.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	api.mediatailor.ap-south-2.amazonaws.com mediatailor.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	api.mediatailor.ap-southeast-5.amazonaws.com mediatailor.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	api.mediatailor.ap-southeast-4.amazonaws.com mediatailor.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	api.mediatailor.ap-south-1.amazonaws.com mediatailor.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	api.mediatailor.ap-northeast-3.amazonaws.com mediatailor.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	api.mediatailor.ap-northeast-2.amazonaws.com mediatailor.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	api.mediatailor.ap-southeast-1.amazonaws.com mediatailor.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	api.mediatailor.ap-southeast-2.amazonaws.com mediatailor.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	api.mediatailor.ap-northeast-1.amazonaws.com mediatailor.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	api.mediatailor.ca-central-1.amazonaws.com mediatailor.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	api.mediatailor.eu-central-1.amazonaws.com mediatailor.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	api.mediatailor.eu-west-1.amazonaws.com mediatailor.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	api.mediatailor.eu-west-2.amazonaws.com mediatailor.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(파리)	eu-west-3	api.mediatailor.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		mediatailor.eu-west-3.api.aws	HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	api.mediatailor.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		mediatailor.eu-north-1.api.aws	HTTPS
중동(UAE)	me-central-1	api.mediatailor.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		mediatailor.me-central-1.api.aws	HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	api.mediatailor.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		mediatailor.sa-east-1.api.aws	HTTPS

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
광고 삽입 요청	지원되는 각 리전: 10,000	예	서버 측 광고 삽입을 수행할 때 매니페스트, 세그먼트 및 추적 정보를 요청할 때의 초당 최대 요청 수입니다.
광고 의사결정 서버(ADS) 길이	지원되는 각 리전: 25,000	아니요	광고 의사결정 서버(ADS) 사양에 사용할 수 있는 최대 문자 수입니다.
광고 의사결정 서버(ADS) 리디렉션	지원되는 각 리전: 5	아니요	MediaTailor가 VAST 래퍼 태그에서 따르는 리디렉션의 최대 깊이입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
광고 의사결정 서버(ADS) 제한 시간	지원되는 각 리전: 3초	아니요	ADS(광고 결정 서버)에 대한 연결이 열려 있을 때 MediaTailor가 시간 초과되기 전에 대기하는 최대 시간(초)입니다. ADS의 응답이 없어 연결 시간이 초과되면 MediaTailor는 광고 게재 가능 영역을 광고로 채울 수 없습니다.
채널 매니페스트 요청	지원되는 각 지역: 50	예	단일 채널 어셈블리 채널의 초당 매니페스트 요청 최대 수입니다. 계정 레벨 할당량입니다.
채널 출력	지원되는 각 리전: 5개	예	채널당 최대 출력 수입니다.
계정당 채널 수	지원되는 각 리전: 100	예	계정당 최대 채널 수입니다.
구성	지원되는 각 리전: 1,000	아니요	MediaTailor가 허용하는 최대 구성 수입니다.
content-length-range	지원되는 각 리전: 512	아니요	콘텐츠 오리진 사양의 최대 문자 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
콘텐츠 오리진 서버 제한 시간	지원되는 각 리전: 2초	아니요	템플릿 매니페스트를 요청할 때 MediaTailor가 콘텐츠 원본 서버에 대한 열린 연결에서 시간 초과되기 전에 대기하는 최대 시간(초)입니다. 타임아웃으로 인해 HTTP 504(게이트웨이 타임아웃 예외) 응답 오류가 발생합니다.
라이브 소스	지원되는 각 지역: 50	예	소스 위치당 최대 라이브 소스 수
매니페스트 요청	지원되는 각 리전: 400	예	모든 채널에서 초당 최대 매니페스트 요청 수입니다. 계정 레벨 할당량입니다.
매니페스트 크기	지원되는 각 리전: 2MB	아니요	입력 또는 출력을 막론하고 재생 매니페스트의 최대 크기(MB). 할당량 이내로 유지하려면 gzip을 사용하여 입력 매니페스트를 MediaTailor로 압축하세요.
패키지 구성	지원되는 각 리전: 5개	예	라이브 또는 VOD(비디오 온 디맨드) 소스당 최대 패키지 구성 수.
채널당 프로그램 수	지원되는 각 리전: 400	예	채널당 최대 프로그램 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
소스별 세그먼트 전송 구성	지원되는 각 리전: 5개	예	소스 위치당 세그먼트 전송 구성의 최대 수입니다.
세션 만료	지원되는 각 리전: 10	아니요	MediaTailor가 세션을 종료하기 전에 세션이 비활성 상태로 유지되도록 허용하는 최대 시간(쿼터에 매니페스트 기간을 곱한 값)입니다. 세션 활동은 플레이어 요청이거나 오리진 서버에 의한 어드밴스입니다. 세션이 만료되면 MediaTailor는 HTTP 400(잘못된 요청) 응답 오류를 반환합니다.
소스 위치	지원되는 각 리전: 100	예	계정당 소스 위치의 최대 개수
VOD 소스	지원되는 각 리전: 1,000	예	소스 위치당 온디맨드 비디오(VOD) 소스의 최대 개수

자세한 내용은 AWS Elemental MediaTailor 사용 설명서의 할당량을 참조하세요.

AWS Migration Hub 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

서비스 엔드포인트

와 통합되는 마이그레이션 도구는 선택한 홈 리전의 Migration Hub로 마이그레이션 상태를 AWS Migration Hub 전송합니다. 홈 리전 선택에 대한 자세한 내용은 AWS Migration Hub 사용 설명서의 AWS Migration Hub 홈 리전을 참조하세요.

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	mgh.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
미국 서부(오리곤)	us-west-2	mgh.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	mgh.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	mgh.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	mgh.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(아일랜드)	eu-west-1	mgh.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(런던)	eu-west-2	mgh.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

와 연결된 할당량은 할당 AWS Application Discovery Service 량 AWS Migration Hub 입니다. 자세한 내용은 AWS Application Discovery Service 할당량을 참조하세요.

Migration Hub Orchestrator 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	migrationhub-orchestrator.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
미국 서부(오레곤)	us-west-2	migrationhub-orchestrator.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	migrationhub-orchestrator.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	migrationhub-orchestrator.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	migrationhub-orchestrator.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
유럽(아일랜드)	eu-west-1	migrationhub-orchestrator.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(런던)	eu-west-2	migrationhub-orchestrator.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
최대 단계 수	15	아니요	단계 그룹의 최대 단계 수
최대 단계 그룹	15	아니요	마이그레이션 워크플로의 최대 단계 그룹 수
최대 Migration Workflow	50	아니요	진행 중인 최대 Migration Workflow 수

AWS Migration Hub Refactor Spaces 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하려면 endpoint. AWS services를 사용합니다.이 서비스는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	refactor-spaces.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	refactor-spaces.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	refactor-spaces.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
미국 서부(오레곤)	us-west-2	refactor-spaces.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	refactor-spaces.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	refactor-spaces.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	refactor-spaces.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	refactor-spaces.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	refactor-spaces.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	refactor-spaces.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	refactor-spaces.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	refactor-spaces.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	refactor-spaces.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	refactor-spaces.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	refactor-spaces.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	refactor-spaces.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	refactor-spaces.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
애플리케이션	지원되는 각 지역: 600	예	현재 리전의 이 계정에서 생성할 수 있는 Refactor Spaces 애플리케이션의 최대수입니다.
환경	지원되는 각 지역: 50	예	현재 리전의 이 계정에서 생성할 수 있는 Refactor Spaces 환경의 최대수입니다.
Routes	각 지원되는 지역: 1,000	예	현재 리전의 이 계정에서 생성할 수 있는 Refactor Spaces 경로의 최대수입니다.
서비스	각 지원되는 지역: 500	예	현재 리전의 이 계정에서 생성할 수 있는 Refactor Spaces 서비스의 최대수입니다.

Migration Hub 전략 권장 사항 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	migrationhub-strategy.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
미국 서부(오레곤)	us-west-2	migrationhub-strategy.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	migrationhub-strategy.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	migrationhub-strategy.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	migrationhub-strategy.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(아일랜드)	eu-west-1	migrationhub-strategy.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(런던)	eu-west-2	migrationhub-strategy.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
활성 평가 최대	지원되는 각 리전: 1	예	동시 평가의 최대 수
활성 가져오기 최대	지원되는 각 리전: 5개	예	동시 활성 가져오기 작업 최대 수
평가 최대	지원되는 각 리전: 50개	예	AWS 계정당 최대 평가 수
평가당 서버 최대 수	지원되는 각 리전: 300	예	평가당 서버 최대 수

Amazon Monitron 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하려면 endpoint. AWS services를 사용합니다.이 서비스는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

서비스 엔드포인트

Important

Amazon Monitron 는 현재 서비스 엔드포인트에 대한 프로그래밍 방식 액세스를 지원하지 않습니다.

Amazon Monitron은 현재 다음 리전에서 지원됩니다.

- 미국 동부(버지니아 북부): us-east-1
- 유럽(아일랜드): eu-west-1
- 아시아 태평양(시드니): ap-south-east-2

Service Quotas

이름	기본값	조정 가능	설명
프로젝트당 자산 수준	지원되는 각 지역: 25	예	프로젝트당 자산 수준 최대 수
현장당 자산	지원되는 각 리전: 100	예	현장당 자산 최대 수
현장당 게이트웨이	지원되는 각 리전: 200	예	현장당 게이트웨이 최대 수
자산당 포지션	지원되는 각 리전: 20	예	자산당 포지션 최대 수
사용자 지정 클래스당 포지션	지원되는 각 리전: 500	예	사용자 지정 클래스당 포지션 최대 수
계정당 프로젝트	지원되는 각 리전: 10	예	계정에 대해 생성할 수 있는 프로젝트의 최대 수
프로젝트당 현장	지원되는 각 리전: 50개	예	프로젝트당 현장 최대 수
현장당 사용자	지원되는 각 리전: 20	예	현장당 사용자 최대 수

Amazon MQ 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	mq.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		mq-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	mq.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		mq-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	mq.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		mq-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
미국 서부(오레곤)	us-west-2	mq.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		mq-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	mq.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	mq.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	mq.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	mq.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	mq.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	mq.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	mq.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(뉴질랜드)	ap-southeast-6	mq.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	mq.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	mq.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	mq.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	mq.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(타이베이)	ap-east-2	mq.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	mq.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	mq.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
캐나다(중부)	ca-central-1	mq.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	mq.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	mq.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(아일랜드)	eu-west-1	mq.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(런던)	eu-west-2	mq.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(밀라노)	eu-south-1	mq.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(파리)	eu-west-3	mq.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(스페인)	eu-south-2	mq.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	mq.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(취리히)	eu-central-2	mq.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	mq.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
멕시코(중부)	mx-central-1	mq.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
중동(바레인)	me-south-1	mq.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
중동(UAE)	me-central-1	mq.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	mq.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	mq.us-gov-east-1.amazonaws.com mq-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	mq.us-gov-west-1.amazonaws.com mq-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
API 순간 확장 한도	지원되는 각 리전: 100	아니요	서비스 대역폭을 유지하기 위해 모든 Amazon MQ API에서 AWS 계정별로 집계되는 APIs 버스트 제한입니다. ActiveMQ 또는 RabbitMQ 브로커 메시징 API에는 적용되지 않습니다. 예를 들어 Amazon MQ는 메시지 전송 또는 수신을 제한하지 않습니다.
API 속도 한도	지원되는 각 리전: 15	아니요	서비스 대역폭을 유지하기 위해 모든 Amazon MQ API에서 AWS 계정별로 집계되는 APIs 속도 제한입니다. ActiveMQ 또는 RabbitMQ 브로커 메시징 API에는 적용되지 않습니다. 예를 들어 Amazon MQ는 메시지 전송 또는 수신을 제한하지 않습니다.
CloudWatch(ActiveMQ)에서 모니터링되는 대상	지원되는 각 리전: 1,000	아니요	CloudWatch에서 모니터링되는 대상(ActiveMQ 대기열, ActiveMQ 주제) 최대 수

이름	기본값	조정 가능	설명
CloudWatch에서 모니터링되는 대상(RabbitMQ) 수	지원되는 각 리전: 500개	아니요	CloudWatch에서 모니터링되는 대상(RabbitMQ 대기열) 최대 수.
사용자당 그룹(단순 인증)	지원되는 각 리전: 20개	아니요	사용자당 최대 그룹 수(단순 인증). RabbitMQ 브로커에는 적용되지 않습니다.
Amazon EBS가 지원하는 브로커당 작업 스케줄러 사용 한도	지원되는 각 리전: 50GB	아니요	Amazon EBS가 지원하는 브로커당 작업 스케줄러 사용 한도 RabbitMQ 브로커에는 적용되지 않습니다.
리전당 브로커 수	지원되는 각 리전: 200	예	리전당 브로커 수
구성당 개정	각 지원되는 리전: 300회	아니요	구성당 개정의 최대 횟수. RabbitMQ 브로커에는 적용되지 않습니다.
브로커당 보안 그룹	각 지원되는 리전: 5개	아니요	DB 보안 그룹당 규칙의 최대 개수
대형 브로커당 스토리지 용량	지원되는 각 리전: 200GB	아니요	mq.m5.* 인스턴스 유형 브로커당 최대 스토리지 용량(GB)

이름	기본값	조정 가능	설명
소형 브로커당 스토리지 용량	지원되는 각 리전: 20GB	아니요	소형 브로커(mq.*.마이크로 인스턴스 유형 브로커) 당 최대 스토리지 용량(GB)
브로커당 태그	지원되는 각 리전: 50	아니요	이미지당 태그의 최대 개수.
대형 브로커당 임시 스토리지 용량	지원되는 각 리전: 50GB	아니요	대형 브로커당 임시 스토리지 최대 용량(GB)(mq.*) *대형 인스턴스 유형 브로커). RabbitMQ 브로커에는 적용되지 않습니다.
소형 브로커당 임시 스토리지 용량	지원되는 각 리전: 5GB	아니요	소형 브로커(mq.*.마이크로 인스턴스 유형 브로커) 당 임시 스토리지 최대 용량(GB) RabbitMQ 브로커에는 적용되지 않습니다.
브로커당 사용자(단순 인증)	각 지원되는 리전: 250명	아니요	브로커당 사용자 최대 수(단순 인증). RabbitMQ 브로커에는 적용되지 않습니다.
대형 브로커당 와이어 레벨 연결	지원되는 각 리전: 2,000개	예	대형 브로커당 유선 레벨 연결 최대 수(mq.*. *대형 인스턴스 유형 브로커). RabbitMQ 브로커에는 적용되지 않습니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
소형 브로커당 와이어 레벨 연결	각 지원되는 리전: 300개	아니요	소형 브로커당 유선 수준 연결 최대 수(mq.*.마이크로 인스턴스 유형 브로커). RabbitMQ 브로커에는 적용되지 않습니다.

자세한 내용은 Amazon MQ 개발자 안내서의 Amazon MQ 할당량을 참조하세요.

Amazon Neptune 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(오하이오)	us-east-2	rds.us-east-2.amazonaws.com rds-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	rds.us-east-1.amazonaws.com rds-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
			HTTP 및 HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	rds.us-west-1.amazonaws.com rds-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS
미국 서부(오리곤)	us-west-2	rds.us-west-2.amazonaws.com rds-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	rds.af-south-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	rds.ap-east-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	rds.ap-south-2.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	rds.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	rds.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	rds.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	rds.ap-south-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	rds.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	rds.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	rds.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	rds.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	rds.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	rds.ca-central-1.amazonaws.com rds-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	rds.ca-west-1.amazonaws.com rds-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	rds.eu-central-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS	
유럽(아일랜드)	eu-west-1	rds.eu-west-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS	
유럽(런던)	eu-west-2	rds.eu-west-2.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS	
유럽(파리)	eu-west-3	rds.eu-west-3.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS	
유럽(스페인)	eu-south-2	rds.eu-south-2.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS	
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	rds.eu-north-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS	
유럽(취리히)	eu-central-2	rds.eu-central-2.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS	
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	rds.il-central-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS	
중동(바레인)	me-south-1	rds.me-south-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS	
중동(UAE)	me-central-1	rds.me-central-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS	
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	rds.sa-east-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	rds.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS	
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	rds.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS	

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
DB 클러스터당 클러스터 엔드포인트 수	지원되는 각 리전: 5개	예	DB 클러스터당 최대 클러스터 엔드포인트 수입니다.
교차 리전 스냅샷 복사 요청 수	지원되는 각 리전: 5개	예	최대 리전 간 스냅샷 복사 요청 수입니다.
DB 클러스터 역할 수	지원되는 각 리전: 5개	예	최대 DB 클러스터 역할 수입니다.
DB 클러스터 수동 스냅샷 수	지원되는 각 리전: 100	예	최대 DB 클러스터 수동 스냅샷 수입니다.
DB 클러스터 파라미터 그룹	지원되는 각 지역: 50	예	최대 DB 클러스터 파라미터 그룹 수입니다.
DB 클러스터	지원되는 각 리전: 40	예	최대 DB 클러스터 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
DB 인스턴스 파라미터 그룹 수	지원되는 각 지역: 50	예	최대 DB 인스턴스 파라미터 그룹 수입니다.
DB 인스턴스	지원되는 각 리전: 40	예	최대 DB 인스턴스의 최대 수입니다.
DB 서브넷 그룹	지원되는 각 리전: 50	예	최대 DB 서브넷 그룹의 최대 수입니다.
이벤트 구독	지원되는 각 리전: 20	예	최대 이벤트 구독의 최대 수입니다.
클러스터당 읽기 전용 복제본	지원되는 각 리전: 15	아니요	최대 클러스터당 최대 읽기 전용 복제 수입니다.
예약 DB 인스턴스	지원되는 각 리전: 40	예	최대 예약된 DB 인스턴스 수입니다.
리소스당 태그	지원되는 각 지역: 50	예	리소스당 최대 태그 수.

자세한 내용은 Amazon Neptune 사용 설명서의 Amazon Neptune 할당량을 참조하세요.

AWS Network Firewall 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	network-firewall.us-east-2.amazonaws.com network-firewall-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	network-firewall.us-east-1.amazonaws.com network-firewall-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	network-firewall.us-west-1.amazonaws.com network-firewall-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
미국 서부(오리곤)	us-west-2	network-firewall.us-west-2.amazonaws.com network-firewall-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	network-firewall.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	network-firewall.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	network-firewall.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	network-firewall.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	network-firewall.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	network-firewall.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	network-firewall.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(뉴질랜드)	ap-southeast-6	network-firewall.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	network-firewall.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	network-firewall.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	network-firewall.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	network-firewall.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(타이베이)	ap-east-2	network-firewall.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	network-firewall.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	network-firewall.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	network-firewall.ca-central-1.amazonaws.com network-firewall-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	network-firewall.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	network-firewall.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	network-firewall.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	network-firewall.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
유럽(밀라노)	eu-south-1	network-firewall.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	network-firewall.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
유럽(스페인)	eu-south-2	network-firewall.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	network-firewall.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(취리히)	eu-central-2	network-firewall.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	network-firewall.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
멕시코(중부)	mx-central-1	network-firewall.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
중동(바레인)	me-south-1	network-firewall.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
중동(UAE)	me-central-1	network-firewall.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	network-firewall.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	network-firewall.us-gov-east-1.amazonaws.com network-firewall-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	network-firewall.us-gov-west-1.amazonaws.com network-firewall-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
TLS 구성당 CA 인증서	지원되는 각 리전: 1	아니요	TLS 검사 구성에 대한 인증 기관(CA) 인증서의 최대 수입니다. CA 인증서는 아웃바운드 SSL/TLS 검사에 사용됩니다.
컨테이너 연결	지원되는 각 리전: 100	예	리전별 계정당 최대 컨테이너 연결 수입니다.
방화벽 정책	지원되는 각 리전: 20개	예	리전별 계정당 최대 방화벽 정책 수입니다.
방화벽	지원되는 각 리전: 5	예	리전별 계정당 최대 방화벽 수입니다.
Suricata 호환 상태 저장 규칙 그룹당 IP 세트 참조	지원되는 각 리전: 5	아니요	Suricata 호환 상태 저장 규칙 그룹당 IP 세트 참조의 최대 수입니다.
방화벽 엔드포인트당 네트워크 트래픽 대역폭	지원되는 각 리전: 100	아니요	모든 방화벽 엔드포인트에 대한 최대 네트워크 트래픽 대역폭(Gbps)입니다. 더 많은 트래픽 대역폭이 필요한 경우 리소스를 서브넷으로 분할하고 각 서브넷에 방화벽을 만들 수 있습니다.
동일한 정책을 사용할 수 있는 방화벽 수	지원되는 각 리전: 1,000	아니요	동일한 방화벽 정책을 사용할 수 있는 최대 방화벽 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
동일한 규칙 그룹을 사용할 수 있는 정책 수	지원되는 각 리전: 1,000	아니요	동일한 규칙 그룹을 사용할 수 있는 최대 방화벽 정책 수입니다.
TLS 검사 구성을 사용하는 정책 수	지원되는 각 리전: 1,000	아니요	동일한 TLS 검사 구성을 사용할 수 있는 최대 방화벽 정책 수입니다.
방화벽당 필수 방화벽 정책	지원되는 각 리전: 1	아니요	방화벽당 필수 방화벽 정책 수입니다.
리소스 필터	지원되는 각 지역: 50	예	리전별로 계정당 최대 리소스 필터 수입니다.
TLS 구성당 서버 인증서	지원되는 각 리전: 10	아니요	TLS 검사 구성에 대한 최대 서버 인증서 수입니다. 서버 인증서는 인바운드 SSL/TLS 검사에 사용됩니다.
상태 저장 규칙 그룹 용량	지원되는 각 리전: 30,000	아니요	최대 상태 저장 규칙 그룹 용량입니다.
정책당 상태 저장 규칙 그룹	지원되는 각 리전: 20	아니요	방화벽 정책당 최대 상태 저장 규칙 그룹 수입니다.
상태 저장 규칙 그룹	지원되는 각 리전: 50	예	리전별 계정당 상태 저장 규칙 그룹의 최대 개수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
정책당 상태 저장 규칙	지원되는 각 리전: 30,000	예	방화벽 정책당 최대 상태 저장 규칙 수입니다. 정책에서 참조하는 모든 규칙 그룹의 총합입니다. 이 수를 최대 50,000개까지 늘릴 수 있지만 설정이 높으면 방화벽 성능이 저하될 수 있습니다.
상태 비저장 규칙 그룹 용량	지원되는 각 리전: 30,000	아니요	최대 상태 비저장 규칙 그룹 용량입니다.
상태 비저장 규칙 그룹 사용자 지정 작업	지원되는 각 리전: 10	아니요	상태 비저장 규칙 그룹당 최대 사용자 지정 작업 수입니다.
정책당 상태 비저장 규칙 그룹	지원되는 각 리전: 20	아니요	방화벽 정책당 최대 상태 비저장 규칙 그룹 수입니다.
무상태 규칙 그룹	지원되는 각 리전: 50	예	리전별 계정당 최대 무상태 규칙 그룹 수입니다.
정책당 상태 비저장 규칙	지원되는 각 리전: 30,000	아니요	방화벽 정책당 최대 상태 비저장 규칙 수입니다. 정책에서 참조하는 모든 규칙 그룹의 총합입니다.
Suricata 규칙 문자 길이	지원되는 각 리전: 8,192	아니요	Suricata 규칙의 최대 문자 길이입니다. 규칙의 각 변수 값은 이 제한에 포함됩니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Suricata 규칙 문자열 크기	지원되는 각 리전: 2,000,000	아니요	규칙 그룹에 대한 Suricata 호환 규칙 문자열의 최대 크기(바이트)입니다.
TLS 구성	지원되는 각 리전: 20개	예	리전별 계정당 최대 TLS 구성 수입니다.
정책당 TLS 검사 구성	지원되는 각 리전: 1	아니요	정책당 최대 TLS 검사 구성 수입니다.
VPC 엔드포인트 연결	지원되는 각 리전: 300개	예	리전별 계정당 최대 VPC 엔드포인트 연결 수입니다.
방화벽별 가용 영역당 VPC 엔드포인트 연결	지원되는 각 리전: 50	아니요	가용 영역당 방화벽에 대한 최대 VPC 엔드포인트 연결 수입니다.

자세한 내용은 네트워크 방화벽 개발자 가이드에서 AWS Network Firewall 할당량을 참조하세요.

Amazon OpenSearch Service 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

서비스 엔드포인트

OpenSearch Service API

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	es.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		es-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		aos.us-east-2.api.aws	HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	es.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		es-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		aos.us-east-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	es.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		es-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		aos.us-west-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(오레곤)	us-west-2	es.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		es-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		aos.us-west-2.api.aws	HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	es.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		aos.af-south-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	es.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		aos.ap-east-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	es.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		aos.ap-south-2.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	es.ap-southeast-3.amazonaws.com aos.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	es.ap-southeast-5.amazonaws.com aos.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	es.ap-southeast-4.amazonaws.com aos.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	es.ap-south-1.amazonaws.com aos.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(뉴질랜드)	ap-southeast-6	es.ap-southeast-6.amazonaws.com aos.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	es.ap-northeast-3.amazonaws.com aos.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	es.ap-northeast-2.amazonaws.com aos.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	es.ap-southeast-1.amazonaws.com aos.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	es.ap-southeast-2.amazonaws.com aos.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(타이베이)	ap-east-2	es.ap-east-2.amazonaws.com aos.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	es.ap-southeast-7.amazonaws.com aos.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	es.ap-northeast-1.amazonaws.com aos.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	es.ca-central-1.amazonaws.com aos.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	es.ca-west-1.amazonaws.com aos.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	es.eu-central-1.amazonaws.com aos.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	es.eu-west-1.amazonaws.com aos.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	es.eu-west-2.amazonaws.com aos.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(밀라노)	eu-south-1	es.eu-south-1.amazonaws.com aos.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	es.eu-west-3.amazonaws.com aos.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(스페인)	eu-south-2	es.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		aos.eu-south-2.api.aws	HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	es.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		aos.eu-north-1.api.aws	HTTPS
유럽(취리히)	eu-central-2	es.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		aos.eu-central-2.api.aws	HTTPS
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	es.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		aos.il-central-1.api.aws	HTTPS
멕시코(중부)	mx-central-1	es.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		aos.mx-central-1.api.aws	HTTPS
중동(바레인)	me-south-1	es.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		aos.me-south-1.api.aws	HTTPS
중동(UAE)	me-central-1	es.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		aos.me-central-1.api.aws	HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	es.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		aos.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	es.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		es-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		aos.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	es.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		es-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		aos.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

OpenSearch Serverless API

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	aoss.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.us-east-2.aoss-fips.amazonaws.com	HTTPS
		us-east-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.us-east-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		us-east-2.aoss-fips.amazonaws.com	HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	aoss.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		us-east-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.us-east-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.us-east-1.aoss-fips.amazonaws.com	HTTPS
		us-east-1.aoss-fips.amazonaws.com	HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	aoss.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.us-west-1.aoss-fips.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.us-west-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS
			HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
		us-west-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		us-west-1.aoss-fips.amazonaws.com	
미국 서부(오레곤)	us-west-2	aoss.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.us-west-2.aoss-fips.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.us-west-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		us-west-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		us-west-2.aoss-fips.amazonaws.com	
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	aoss.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ap-east-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.ap-east-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	aoss.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.ap-south-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		ap-south-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	aoss.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.ap-south-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		ap-south-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	aoss.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		ap-northeast-3.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.ap-northeast-3.aoss.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	aoss.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.ap-northeast-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		ap-northeast-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	aoss.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.ap-southeast-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		ap-southeast-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	aoss.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.ap-southeast-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		ap-southeast-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	aoss.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.ap-northeast-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		ap-northeast-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	aoss.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ca-central-1.aoss-fips.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.ca-central-1.aoss-fips.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.ca-central-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		ca-central-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	aoss.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.eu-central-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		eu-central-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	aoss.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		eu-west-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.eu-west-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	aoss.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		eu-west-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.eu-west-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS
유럽(밀라노)	eu-south-1	aoss.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		eu-south-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.eu-south-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	aoss.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		eu-west-3.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.eu-west-3.aoss.amazonaws.com	HTTPS
유럽(스페인)	eu-south-2	aoss.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.eu-south-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		eu-south-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	aoss.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		eu-north-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.eu-north-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(취리히)	eu-central-2	aoss.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		eu-central-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.eu-central-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	aoss.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		sa-east-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.sa-east-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	aoss.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		us-gov-east-1.aoss-fips.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.us-gov-east-1.aoss-fips.amazonaws.com	HTTPS
		us-gov-east-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.us-gov-east-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	aoss.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.us-gov-west-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		us-gov-west-1.aoss-fips.amazonaws.com	HTTPS
		us-gov-west-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.us-gov-west-1.aoss-fips.amazonaws.com	HTTPS

OpenSearch Ingestion API

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(오하이오)	us-east-2	osis.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	osis.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	osis.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
미국 서부(오레곤)	us-west-2	osis.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	osis.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	osis.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	osis.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	osis.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	osis.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
캐나다(중부)	ca-central-1	osis.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	osis.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(아일랜드)	eu-west-1	osis.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(런던)	eu-west-2	osis.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(스페인)	eu-south-2	osis.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	osis.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	osis.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

OpenSearch UI

Service Quotas

자세한 내용은 Amazon OpenSearch Service 할당량을 참조하세요.

OpenSearch Service 도메인 및 인스턴스 할당량

AWS 계정에는 OpenSearch Service 도메인과 관련된 다음과 같은 할당량이 있습니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
도메인당 전용 마스터 인스턴스	지원되는 각 리전: 5	아니요	단일 Amazon OpenSearch Service 도메인의 최대

이름	기본값	조정 가능	설명
			전용 마스터 인스턴스 수입니다.
리전당 도메인	지원되는 각 리전: 500	예	각 AWS 리전에서 생성할 수 있는 Amazon OpenSearch Service 도메인의 최대 수입니다.
도메인당 인스턴스	지원되는 각 리전: 200	예	단일 Amazon OpenSearch Service 도메인의 최대 인스턴스 수입니다. 도메인당 최대 1002개의 인스턴스 증가를 요청할 수 있습니다.
도메인당 인스턴스(T2 인스턴스 유형)	지원되는 각 리전: 10	아니요	단일 Amazon OpenSearch Service 도메인의 최대 T2 인스턴스 수입니다.
도메인당 웜 인스턴스	지원되는 각 리전: 150	아니요	단일 Amazon OpenSearch Service 클러스터의 최대 웜 노드 수입니다.

AWS 계정에는 다음과 같은 추가 OpenSearch Service 제한이 있습니다.

이름	기본값	조정 가능	참고
도메인당 총 스토리지	3PiB	아니요	이 최댓값은 모든 데이터 노드와 웜 노드의 합계입니다. 예를 들어 도메인의 총 2.88PiB

이름	기본값	조정 가능	참고
			스토리지에 45개의 `r6gd.16xlarge.search` 인스턴스와 140개의 `ultrawarm1.large.search` 인스턴스가 있을 수 있습니다.
리전당 사용자 지정 패키지	25	아니요	
도메인당 사용자 지정 패키지	20	아니요	

OpenSearch Serverless 할당량

AWS 계정에는 OpenSearch Serverless 리소스와 관련된 다음과 같은 할당량이 있습니다.

OpenSearch Serverless에 대한 할당량을 보려면 Service Quotas 콘솔을 엽니다. 탐색 창에서 AWS 서비스를 선택하고 Amazon OpenSearch Serverless를 선택합니다.

이름	기본값	조정 가능	참고
기본 인덱싱 용량 (OCU)	10	아니요	
기본 검색 용량 (OCU)	10	아니요	
최대 인덱싱 용량 (OCU)	1,700	아니요	
최대 검색 용량 (OCU)	1,700	아니요	

이름	기본값	조정 가능	참고
데이터 액세스 정책	500	아니요	
암호화 정책	150	아니요	
네트워크 정책	500	아니요	
SAML 공급자	50	아니요	
데이터 액세스 정책 크기	10,240바이트	아니요	
네트워크 정책 크기	10,240바이트	아니요	
SAML 공급자 크기	51,200 bytes	아니요	
암호화 정책 크기	10,240바이트	아니요	

AWS 계정에는 다음과 같은 추가 OpenSearch Serverless 제한이 있습니다.

이름	기본값	조정 가능	참고
컬렉션 태그	50	아니요	
컬렉션 그룹당 컬렉션	1,500	아니요	컬렉션 그룹당 최대 컬렉션 수입니다. 실제 컬렉션 수는 컬렉션 크기에 따라 MaxOCUs에서 추가로 제한할 수 있습니다.
고유한 KMS 키가 있는 컬렉션(컬렉션 그룹에 속하지 않음)	최대 OCU/2	아니요	이 제한은 컬렉션 그룹에 속하지 않는 컬렉션에만 적용됩니다. 설정

이름	기본값	조정 가능	참고
			한 최대 OCUs 수와 이미 사용 중인 OCUs 수에 따라 달라집니다. 컬렉션 그룹 내의 컬렉션에는 사용된 고유 KMS 키 수에 관계없이 그룹당 1,500개의 컬렉션으로 별도의 제한이 있습니다.
OpenSearch Serverless 관리형 VPC 엔드포인트	50	아니요	이 제한은 OpenSearch Serverless 관리형 VPC 엔드포인트에만 적용됩니다. 여기에는 OpenSearch Service 관리형 VPC 엔드포인트는 포함되지 않습니다.
Amazon OpenSearch Serverless 컬렉션당 인덱스	1000	아니요	Amazon OpenSearch Serverless 컬렉션당 최대 인덱스 수는 1000개입니다.

이름	기본값	조정 가능	참고
Amazon OpenSearch Serverless 컬렉션당 인덱스 템플릿	500	아니요	Amazon OpenSearch Serverless 컬렉션당 최대 인덱스 템플릿 수는 500개입니다.
최대 컬렉션 그룹	300	아니요	계정당 최대 컬렉션 그룹 수입니다.

OpenSearch Ingestion 할당량

AWS 계정에는 OpenSearch Ingestion 리소스와 관련된 다음과 같은 할당량이 있습니다. 다르게 표시되지 않는 한, 리전별로 각 할당량이 적용됩니다.

이름	기본값	조정 가능	참고
파이프라인당 연결된 VPC	지원되는 각 리전: 1	아니요	
단일 VPC 도메인에 연결된 파이프라인	지원되는 각 리전: 50	아니요	
파이프라인	지원되는 각 리전: 50	아니요	
파이프라인 구성당 글자 수	지원되는 각 리전: 24000	아니요	
파이프라인당 소스	지원되는 각 리전: 100,000	아니요	이 제한은 HTTP, OTel 또는 S3와 같은 플러그인 소스에만 적용됩니다. 여전히 단일 OpenSearch Ingestion 파이프라인 구성 내에서 하

이름	기본값	조정 가능	참고
			위 파이프라인을 함께 연결할 수 있습니다.
파이프라인별 고유한 OpenSearch 싱크	지원되는 각 리전: 1	아니요	이 제한은 OpenSearch 도메인 및 컬렉션 싱크에만 적용됩니다. 여전히 단일 OpenSearch Ingestion 파이프라인 구성 내에서 하위 파이프라인을 함께 연결할 수 있습니다.
파이프라인별 총 OpenSearch 싱크	지원되는 각 리전: 50	아니요	이 제한은 파이프라인 구성 파일 내에서 동일한 OpenSearch 싱크를 지정할 수 있는 횟수를 나타냅니다. `pipelineConfigurationBody` 내의 "파이프라인"이 아닌 싱크 수는 OpenSearch Ingestion 파이프라인을 포함하여 1~20개 사이여야 합니다.
파이프라인당 최소 Ingestion OCU	지원되는 각 리전: 1	아니요	

이름	기본값	조정 가능	참고
상태 비저장 파이프라인당 최대 Ingestion OCU	지원되는 각 리전: 96	아니요	상태 비저장 프로세서와 상태 저장 프로세서 비교를 참조하세요.
상태 저장 파이프라인당 최대 Ingestion OCU	지원되는 각 리전: 48	아니요	상태 비저장 프로세서와 상태 저장 프로세서 비교를 참조하세요.

OpenSearch UI 할당량

AWS 계정에는 OpenSearch UI와 관련된 다음과 같은 할당량이 있습니다. 다르게 표시되지 않는 한, 리전별로 각 할당량이 적용됩니다.

이름	기본값	조정 가능	참고
계정당 OpenSearch UI(대시보드) 애플리케이션	지원되는 각 지역: 30개	예	계정당 최대 50개의 애플리케이션 증가를 요청할 수 있습니다.

Oracle Database@AWS 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하려면 endpoint. AWS services를 사용합니다.이 서비스는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

Oracle Database@AWS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	odb.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
미국 서부(오레곤)	us-west-2	odb.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

AWS Organizations 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

서비스 엔드포인트

AWS Organizations 는 글로벌 서비스이므로 각 파티션의 모든 AWS 리전에 대해 단일 글로벌 엔드포인트가 있습니다.

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(오하이오)	us-east-2	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
미국 서부(오레곤)	us-west-2	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
아시아 태평양(뉴질랜드)	ap-southeast-6	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
아시아 태평양(타이베이)	ap-east-2	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
캐나다(중부)	ca-central-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(밀라노)	eu-south-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(스페인)	eu-south-2	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(취리히)	eu-central-2	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
멕시코(중부)	mx-central-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
중동(바레인)	me-south-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
중동(UAE)	me-central-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	organizations.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	organizations.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Service Quotas

AWS Organizations 에는 다음과 같은 할당량이 있습니다.

> **Note**
>
> AWS Organizations 별도로 지정하지 않는 한 조직 수준에서 제한이 적용됩니다. 많은 할당량은 AWS Organizations 관리 계정에서 수행된 작업에만 적용됩니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
모든 기능 활성화 요청 만료	지원되는 각 리전: 90	아니요	모든 기능 활성화 요청이 만료되기까지 허용되는 최대 일수입니다.
핸드셰이크 만료	지원되는 각 리전: 30	아니요	핸드셰이크를 완료하도록 허용하는 최대 일수입니다.
인바운드 결제 전송	지원되는 각 리전: 0	예	언제든지 관리하고 비용을 지불할 수 있는 외부 조직의 최대 수입니다.
초대 수락 만료	지원되는 각 리전: 15	아니요	조직 가입 초대가 만료되기까지 허용되는 최대 일수입니다.
청구서 전송 체인의 길이	지원되는 각 리전: 0	예	지정된 시간에 각 인바운드 결제 전송이 가질 수 있는 최대 상호 연결 수입니다.
최대 계정 수	지원되는 각 리전: 10개	예	조직에 허용되는 최대 계정 수입니다.
동시에 해지할 수 있는 멤버 계정	지원되는 각 리전: 3	아니요	동시에 해지할 수 있는 최대 계정 수입니다. 한 계정의 해지를 완료한 후, 곧바

이름	기본값	조정 가능	설명
			로 다른 계정을 해지할 수 있습니다.
동시에 만들 수 있는 멤버 계정	지원되는 각 리전: 5	아니요	동시에 생성할 수 있는 최대 계정 수입니다. 한 계정의 생성을 완료한 후, 곧바로 다른 계정 생성을 시작할 수 있습니다.
생성한 계정을 삭제할 수 있는 최소 기간	지원되는 각 리전: 4	아니요	생성된 계정을 조직에서 제거하기 전에 해당 계정이 존재해야 하는 최소 일수입니다.
30일 이내에 해지할 수 있는 계정 수	각 지원되는 리전: 250명	아니요	30일 동안 해지할 수 있는 최대 멤버 계정 수입니다. 최대 250개의 계정이 있는 조직의 경우 할당량은 계정 수와 같습니다. 대규모 조직의 경우 할당량은 총 멤버 계정의 250 또는 20% 중 더 큰 쪽, 최대 1000입니다.
24시간 동안 수행할 수 있는 초대 횟수입니다.	지원되는 각 리전: 20	아니요	24시간 동안 수행할 수 있는 최대 초대 횟수입니다. 시도 횟수는 20개 또는 조직에 허용된 최대 계정 수 중 더 큰 수가 될 수 있습니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
루트의 OU 최대 중첩 수	지원되는 각 리전: 5	아니요	루트 아래에 OU를 중첩할 수 있는 최대 수준 수입니다.
조직의 OU	지원되는 각 리전: 2,000	아니요	조직에 포함할 수 있는 최대 OU 수입니다.
아웃바운드 결제 전송	지원되는 각 리전: 0	아니요	언제든지가 통합 청구서를 관리하고 지불할 수 있도록 허용할 수 있는 최대 외부 조직 수입니다.
조직의 루트	지원되는 각 리전: 1	아니요	조직당 허용된 최대 루트 계정 수입니다.
조직의 서비스 제어 정책	지원되는 각 리전: 10,000개	아니요	조직당 허용되는 최대 서비스 제어 정책(SCP) 수입니다.
OU당 서비스 제어 정책	지원되는 각 리전: 10	아니요	OU당 허용되는 최대 서비스 제어 정책(SCP) 수입니다.
계정당 서비스 제어 정책	지원되는 각 리전: 10	아니요	계정당 허용되는 최대 서비스 제어 정책(SCP) 수입니다.
루트당 서비스 제어 정책	지원되는 각 리전: 10	아니요	루트당 허용되는 최대 서비스 제어 정책(SCP) 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
서비스 제어 정책 문서의 크기	지원되는 각 리전: 10,240	아니요	서비스 제어 정책(SCP)에 허용되는 최대 문서 크기(문자 수)입니다.

자세한 내용은 AWS Organizations 사용 설명서에서 AWS Organizations의 할당량 및 서비스 한도를 참조하세요.

AWS Outposts 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(오하이오)	us-east-2	outposts.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		outposts-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		outposts-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		outposts.us-east-2.api.aws	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	outposts.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		outposts-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		outposts-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		outposts.us-east-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	outposts.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		outposts-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		outposts-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		outposts.us-west-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(오리곤)	us-west-2	outposts.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		outposts-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		outposts-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		outposts.us-west-2.api.aws	HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	outposts.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		outposts.af-south-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	outposts.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		outposts.ap-east-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	outposts.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		outposts.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	outposts.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		outposts.ap-south-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	outposts.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		outposts.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	outposts.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		outposts.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	outposts.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		outposts.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	outposts.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		outposts.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	outposts.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		outposts.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	outposts.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		outposts-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		outposts-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		outposts.ca-central-1.api.aws	HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	outposts.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		outposts.eu-central-1.api.aws	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	outposts.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		outposts.eu-west-1.api.aws	HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	outposts.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		outposts.eu-west-2.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(밀라노)	eu-south-1	outposts.eu-south-1.amazonaws.com outposts.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	outposts.eu-west-3.amazonaws.com outposts.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(스페인)	eu-south-2	outposts.eu-south-2.amazonaws.com outposts.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	outposts.eu-north-1.amazonaws.com outposts.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	outposts.il-central-1.amazonaws.com outposts.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
멕시코(중부)	mx-central-1	outposts.mx-central-1.amazonaws.com outposts.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
중동(바레인)	me-south-1	outposts.me-south-1.amazonaws.com outposts.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
중동(UAE)	me-central-1	outposts.me-central-1.amazonaws.com outposts.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	outposts.sa-east-1.amazonaws.com outposts.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	outposts.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		outposts.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	outposts.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		outposts.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Outposts에서의 Amazon S3

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	s3-outposts.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		s3-outposts-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts.us-east-2.api.aws	HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	s3-outposts.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		s3-outposts-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts.us-east-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	s3-outposts.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		s3-outposts-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts.us-west-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 서부(오레곤)	us-west-2	s3-outposts.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		s3-outposts-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts.us-west-2.api.aws	HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	s3-outposts.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts.af-south-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	s3-outposts.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts.ap-east-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	s3-outposts.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	s3-outposts.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts.ap-south-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	s3-outposts.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	s3-outposts.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	s3-outposts.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	s3-outposts.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	s3-outposts.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	s3-outposts.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		s3-outposts-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts.ca-central-1.api.aws	HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	s3-outposts.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts.eu-central-1.api.aws	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	s3-outposts.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts.eu-west-1.api.aws	HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	s3-outposts.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts.eu-west-2.api.aws	HTTPS
유럽(밀라노)	eu-south-1	s3-outposts.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts.eu-south-1.api.aws	HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	s3-outposts.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts.eu-west-3.api.aws	HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	s3-outposts.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts.eu-north-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	s3-outposts.il-central-1.amazonaws.com s3-outposts.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
중동(바레인)	me-south-1	s3-outposts.me-south-1.amazonaws.com s3-outposts.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	s3-outposts.sa-east-1.amazonaws.com s3-outposts.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	s3-outposts.us-gov-east-1.amazonaws.com s3-outposts-fips.us-gov-east-1.api.aws s3-outposts-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com s3-outposts.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	s3-outposts.us-gov-west-1.amazonaws.com s3-outposts-fips.us-gov-west-1.api.aws s3-outposts-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com s3-outposts.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
아웃포스트 사이트	지원되는 각 리전: 100	예	현재 리전의 이 계정에서 생성할 수 있는 최대 아웃포스트 사이트 수입니다. 아웃포스트 사이트는 아웃포스트 장비에 전원을 공급하고 네트워크에 연결하는 고객이 관리하는 물리적 건물입니다.
사이트당 아웃포스트	지원되는 각 리전: 10개	예	사이트당 생성할 수 있는 최대 Outpost 수입니다. AWS Outposts에는 Outposts라고 하는 하드웨어 및 가상 리소스가 포함됩니다. 이 할당량은 아웃포스트 가상 리소스를 제한합니다.

AWS Panorama 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	panorama.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
미국 서부(오레곤)	us-west-2	panorama.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	panorama.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	panorama.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
캐나다(중부)	ca-central-1	panorama.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(아일랜드)	eu-west-1	panorama.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
디바이스별 애플리케이션	지원되는 각 리전: 10	아니요	장치에서 실행할 수 있는 최대 애플리케이션 인스턴스 수.

이름	기본값	조정 가능	설명
패키지당 자산	지원되는 각 리전: 50	아니요	노드패키지당 업로드할 수 있는 최대 자산 수.
애플리케이션별 카메라 노드	지원되는 각 리전: 8	아니요	애플리케이션에 추가할 수 있는 카메라 노드 최대 수입니다.
Devices	지원되는 각 리전: 50	아니요	현재 AWS 리전의이 계정에 등록할 수 있는 최대 디바이스 수입니다.
노드 패키지	지원되는 각 리전: 50	아니요	현재 AWS 리전의이 계정에서 생성할 수 있는 최대 노드 패키지 수입니다.
패키지 아티팩트 사이즈	지원되는 각 리전: 8기가바이트	아니요	노드 패키지 아티팩트의 최대 크기.
CreateSanSanceAPI 요청 비율	지원되는 각 리전: 1	아니요	현재 AWS 리전의이 계정에서 수행할 수 있는 초당 최대 CreateApplicationInstance API 요청 수입니다.
CreateJobForDevices API 요청 비율	지원되는 각 리전: 1	아니요	현재 AWS 리전의이 계정에서 수행할 수 있는 초당 CreateJobForDevices API 요청의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
CreateNodeFromTemplateJob API 요청 비율	지원되는 각 리전: 1	아니요	현재 AWS 리전의이 계정에서 수행할 수 있는 초당 CreateNodeFromTemplateJob API 요청의 최대 수입니다.
CreatePackage API 요청 비율	지원되는 각 리전: 1	아니요	현재 AWS 리전의이 계정에서 수행할 수 있는 초당 CreatePackage API 요청의 최대 수입니다.
CreatePackageImportJob API 요청 비율	지원되는 각 리전: 1	아니요	현재 AWS 리전의이 계정에서 수행할 수 있는 초당 CreatePackageImportJob API 요청의 최대 수입니다.
DeleteDevice API 요청 비율	지원되는 각 리전: 1	아니요	현재 AWS 리전의이 계정에서 수행할 수 있는 초당 최대 DeleteDevice API 요청 수입니다.
DeletePackage API 요청 비율	지원되는 각 리전: 1	아니요	현재 AWS 리전의이 계정에서 수행할 수 있는 초당 최대 DeletePackage API 요청 수입니다.
DeregisterPackageVersion API 요청비율	지원되는 각 리전: 1	아니요	현재 AWS 리전의이 계정에서 수행할 수 있는 초당 최대 DeregisterPackageVersion API 요청 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
DescribePackage API 요청 비율	지원되는 각 리전: 1	아니요	현재 AWS 리전의이 계정에서 수행할 수 있는 초당 최대 DescribePackage API 요청 수입니다.
ProvisionDevice API 요청 비율	지원되는 각 리전: 1	아니요	현재 AWS 리전의이 계정에서 수행할 수 있는 초당 최대 ProvisionDevice API 요청 수입니다.
RegisterPackageVersion API 요청비율	지원되는 각 리전: 1	아니요	현재 AWS 리전의이 계정에서 수행할 수 있는 초당 최대 RegisterPackageVersion API 요청 수입니다.
RemoveApplicationInstance API 요청비율	지원되는 각 리전: 1	아니요	현재 AWS 리전의이 계정에서 수행할 수 있는 초당 최대 RemoveApplicationInstance API 요청 수입니다.
배포 비율	지원되는 각 리전: 200개	아니요	디바이스당 하루에 애플리케이션을 배포할 수 있는 최대 횟수입니다.
총 API 요청 비율	지원되는 각 리전: 5	아니요	현재 AWS 리전의이 계정에서 수행할 수 있는 초당 최대 API 요청 수입니다.
패키지별 버전	지원되는 각 리전: 20개	아니요	노드 패키지별로 생성할 수 있는 패키지 버전 최대 수.

AWS Payment Cryptography 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

컨트롤 플레인 엔드포인트

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(오하이오)	us-east-2	controlplane.payment-cryptography.us-east-2.amazonaws.com controlplane.payment-cryptography.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	controlplane.payment-cryptography.us-east-1.amazonaws.com controlplane.payment-cryptography.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
미국 서부(오리곤)	us-west-2	controlplane.payment-cryptography.us-west-2.amazonaws.com controlplane.payment-cryptography.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
아프리카(케이프타운)	af-south-1	controlplane.payment-cryptography.af-south-1.amazonaws.com controlplane.payment-cryptography.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	controlplane.payment-cryptography.ap-south-2.amazonaws.com controlplane.payment-cryptography.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	controlplane.payment-cryptography.ap-south-1.amazonaws.com controlplane.payment-cryptography.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	controlplane.payment-cryptography.ap-northeast-3.amazonaws.com controlplane.payment-cryptography.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	controlplane.payment-cryptography.ap-southeast-1.amazonaws.com controlplane.payment-cryptography.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	controlplane.payment-cryptography.ap-southeast-2.amazonaws.com controlplane.payment-cryptography.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	controlplane.payment-cryptography.ap-northeast-1.amazonaws.com controlplane.payment-cryptography.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
캐나다(중부)	ca-central-1	controlplane.payment-cryptography.ca-central-1.amazonaws.com controlplane.payment-cryptography.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	controlplane.payment-cryptography.eu-central-1.amazonaws.com controlplane.payment-cryptography.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
유럽(아일랜드)	eu-west-1	controlplane.payment-cryptography.eu-west-1.amazonaws.com controlplane.payment-cryptography.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
유럽(런던)	eu-west-2	controlplane.payment-cryptography.eu-west-2.amazonaws.com controlplane.payment-cryptography.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
유럽(파리)	eu-west-3	controlplane.payment-cryptography.eu-west-3.amazonaws.com controlplane.payment-cryptography.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	controlplane.payment-cryptography.sa-east-1.amazonaws.com controlplane.payment-cryptography.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

데이터 영역 엔드포인트

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(오하이오)	us-east-2	dataplane.payment-cryptography.us-east-2.amazonaws.com dataplane.payment-cryptography.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	dataplane.payment-cryptography.us-east-1.amazonaws.com dataplane.payment-cryptography.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
미국 서부(오리곤)	us-west-2	dataplane.payment-cryptography.us-west-2.amazonaws.com dataplane.payment-cryptography.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
아프리카(케이프타운)	af-south-1	dataplane.payment-cryptography.af-south-1.amazonaws.com dataplane.payment-cryptography.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	dataplane.payment-cryptography.ap-south-2.amazonaws.com dataplane.payment-cryptography.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	dataplane.payment-cryptography.ap-south-1.amazonaws.com dataplane.payment-cryptography.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	dataplane.payment-cryptography.ap-northeast-3.amazonaws.com dataplane.payment-cryptography.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	dataplane.payment-cryptography.ap-southeast-1.amazonaws.com dataplane.payment-cryptography.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	dataplane.payment-cryptography.ap-southeast-2.amazonaws.com dataplane.payment-cryptography.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	dataplane.payment-cryptography.ap-northeast-1.amazonaws.com dataplane.payment-cryptography.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	dataplane.payment-cryptography.ca-central-1.amazonaws.com dataplane.payment-cryptography.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	dataplane.payment-cryptography.eu-central-1.amazonaws.com dataplane.payment-cryptography.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
유럽(아일랜드)	eu-west-1	dataplane.payment-cryptography.eu-west-1.amazonaws.com dataplane.payment-cryptography.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
유럽(런던)	eu-west-2	dataplane.payment-cryptography.eu-west-2.amazonaws.com dataplane.payment-cryptography.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
유럽(파리)	eu-west-3	dataplane.payment-cryptography.eu-west-3.amazonaws.com dataplane.payment-cryptography.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	dataplane.payment-cryptography.sa-east-1.amazonaws.com dataplane.payment-cryptography.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
에일리어스	지원되는 각 리전: 2,000	예	현재 리전에서 이 계정에 사용할 수 있는 별칭의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
컨트롤 플레인 요청의 합산 비율	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	현재 리전의 이 계정에서 수행할 수 있는 초당 컨트롤 플레인 요청의 최대 수입니다. 이 할당량은 모든 컨트롤 플레인 작업의 합산에 적용됩니다.
데이터 영역 요청의 합산 비율(비대칭)	각각 지원되는 리전: 초당 20개	예	현재 리전의 이 계정에서 수행할 수 있는 비대칭 키를 사용하는 데이터 영역 작업에 대한 초당 최대 요청 수입니다. 이 할당량은 모든 데이터 영역 작업의 합산에 적용됩니다.
데이터 영역 요청의 합산 비율(대칭)	지원되는 각 리전: 초당 500개	예	현재 리전의 이 계정에서 수행할 수 있는 대칭 키를 사용하는 데이터 영역 작업에 대한 초당 최대 요청 수입니다. 이 할당량은 모든 데이터 영역 작업의 합산에 적용됩니다.
키	지원되는 각 리전: 2,000	예	현재 지역에 있는 이 계정의 최대 키 수입니다. 삭제된 키는 제외됩니다.

AWS 병렬 컴퓨팅 서비스 엔드포인트 및 할당량

다음 테이블에서는 AWS Parallel Computing Service에 대한 서비스 엔드포인트 및 Service Quotas에 대해 설명합니다. Service Quotas는 AWS 계정계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(오하이오)	us-east-2	pcs.us-east-2.amazonaws.com pcs-fips.us-east-2.amazonaws.com pcs-fips.us-east-2.api.aws pcs.us-east-2.api.aws		
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	pcs.us-east-1.amazonaws.com pcs-fips.us-east-1.amazonaws.com pcs-fips.us-east-1.api.aws pcs.us-east-1.api.aws		
미국 서부(오리곤)	us-west-2	pcs.us-west-2.amazonaws.com pcs-fips.us-west-2.amazonaws.com pcs-fips.us-west-2.api.aws pcs.us-west-2.api.aws		
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	pcs.ap-south-1.amazonaws.com pcs.ap-south-1.api.aws		
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	pcs.ap-northeast-3.amazonaws.com pcs.ap-northeast-3.api.aws		
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	pcs.ap-southeast-1.amazonaws.com pcs.ap-southeast-1.api.aws		

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	pcs.ap-southeast-2.amazonaws.com pcs.ap-southeast-2.api.aws		
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	pcs.ap-northeast-1.amazonaws.com pcs.ap-northeast-1.api.aws		
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	pcs.eu-central-1.amazonaws.com pcs.eu-central-1.api.aws		
유럽(아일랜드)	eu-west-1	pcs.eu-west-1.amazonaws.com pcs.eu-west-1.api.aws		
유럽(런던)	eu-west-2	pcs.eu-west-2.amazonaws.com pcs.eu-west-2.api.aws		
유럽(밀라노)	eu-south-1	pcs.eu-south-1.amazonaws.com pcs.eu-south-1.api.aws		
유럽(파리)	eu-west-3	pcs.eu-west-3.amazonaws.com pcs.eu-west-3.api.aws		
유럽(스페인)	eu-south-2	pcs.eu-south-2.amazonaws.com pcs.eu-south-2.api.aws		
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	pcs.eu-north-1.amazonaws.com pcs.eu-north-1.api.aws		
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	pcs.sa-east-1.amazonaws.com pcs.sa-east-1.api.aws		

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	pcs.us-gov-east-1.amazonaws.com pcs-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com pcs-fips.us-gov-east-1.api.aws pcs.us-gov-east-1.api.aws		
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	pcs.us-gov-west-1.amazonaws.com pcs-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com pcs-fips.us-gov-west-1.api.aws pcs.us-gov-west-1.api.aws		

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
클러스터	지원되는 각 리전: 5개	예	리전당 최대 클러스터 수입니다.

내부 할당량

다음 할당량은 내부용이며 조정할 수 없습니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
동시 클러스터 생성	1	아니요	AWS 리전당 `Creating` 상태인 클

이름	기본값	조정 가능	설명
			러스터의 최대 수입니다.

다른 AWS 서비스에 대한 관련 할당량

AWS PCS는 다른 AWS 서비스를 사용합니다. 이러한 서비스에 대한 서비스 할당량은 AWS PCS 사용에 영향을 미칩니다.

AWS PCS에 영향을 미치는 Amazon EC2 서비스 할당량

- 스팟 인스턴스 요청
- 실행되고 있는 온디맨드 인스턴스
- 시작 템플릿
- 시작 템플릿 버전
- Amazon EC2 API 요청

자세한 내용은 Amazon EC2 엔드포인트 및 할당량 단원을 참조하십시오.

Amazon Personalize 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

서비스 엔드포인트

Amazon Personalize

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	personalize.us-east-1.amazonaws.com personalize.us-east-1.api.aws	HTTPS
미국 동부(오하이오)	us-east-2	personalize.us-east-2.amazonaws.com personalize.us-east-2.api.aws	HTTPS
미국 서부(오레곤)	us-west-2	personalize.us-west-2.amazonaws.com personalize.us-west-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	personalize.ap-northeast-1.amazonaws.com personalize.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	personalize.ap-south-1.amazonaws.com personalize.ap-south-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	personalize.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
		personalize.ap-northeast-2.api.aws	
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	personalize.ap-southeast-1.amazonaws.com personalize.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	personalize.ap-southeast-2.amazonaws.com personalize.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
중국(베이징)	cn-north-1	personalize.cn-north-1.amazonaws.com.cn personalize.cn-north-1.api.amazonwebservices.com.cn	HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	personalize.ca-central-1.amazonaws.com personalize.ca-central-1.api.aws	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	personalize.eu-west-1.amazonaws.com personalize.eu-west-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	personalize.eu-central-1.amazonaws.com personalize.eu-central-1.api.aws	HTTPS

Amazon Personalize 이벤트

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	personalize-events.us-east-1.amazonaws.com personalize-events.us-east-1.api.aws	HTTPS
미국 동부(오하이오)	us-east-2	personalize-events.us-east-2.amazonaws.com personalize-events.us-east-2.api.aws	HTTPS
미국 서부(오레곤)	us-west-2	personalize-events.us-west-2.amazonaws.com personalize-events.us-west-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	personalize-events.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
		personalize-events.ap-northeast-1.api.aws	
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	personalize-events.ap-south-1.amazonaws.com personalize-events.ap-south-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	personalize-events.ap-northeast-2.amazonaws.com personalize-events.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	personalize-events.ap-southeast-1.amazonaws.com personalize-events.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	personalize-events.ap-southeast-2.amazonaws.com personalize-events.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
중국(베이징)	cn-north-1	personalize-events.cn-north-1.amazonaws.com.cn personalize-events.cn-north-1.api.amazonwebservices.com.cn	HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	personalize-events.ca-central-1.amazonaws.com personalize-events.ca-central-1.api.aws	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	personalize-events.eu-west-1.amazonaws.com personalize-events.eu-west-1.api.aws	HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	personalize-events.eu-central-1.amazonaws.com personalize-events.eu-central-1.api.aws	HTTPS

Amazon Personalize 실행 시간

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	personalize-runtime.us-east-1.amazonaws.com personalize-runtime.us-east-1.api.aws	HTTPS
미국 동부(오하이오)	us-east-2	personalize-runtime.us-east-2.amazonaws.com personalize-runtime.us-east-2.api.aws	HTTPS
미국 서부(오레곤)	us-west-2	personalize-runtime.us-west-2.amazonaws.com personalize-runtime.us-west-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	personalize-runtime.ap-northeast-1.amazonaws.com personalize-runtime.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	personalize-runtime.ap-south-1.amazonaws.com personalize-runtime.ap-south-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	personalize-runtime.ap-northeast-2.amazonaws.com personalize-runtime.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	personalize-runtime.ap-southeast-1.amazonaws.com personalize-runtime.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	personalize-runtime.ap-southeast-2.amazonaws.com personalize-runtime.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
중국(베이징)	cn-north-1	personalize-runtime.cn-north-1.amazonaws.com.cn personalize-runtime.cn-north-1.api.amazonwebservices.com.cn	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
캐나다(중부)	ca-central-1	personalize-runtime.ca-central-1.amazonaws.com personalize-runtime.ca-central-1.api.aws	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	personalize-runtime.eu-west-1.amazonaws.com personalize-runtime.eu-west-1.api.aws	HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	personalize-runtime.eu-central-1.amazonaws.com personalize-runtime.eu-central-1.api.aws	HTTPS

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
데이터 세트 그룹당 활성 캠페인	지원되는 각 리전: 5개	예	현재 리전의 데이터 세트 그룹당 활성 캠페인의 총 수입니다.
활성 데이터 세트 그룹	지원되는 각 리전: 5개	예	현재 리전의 이 계정에서 생성할 수 있는 활성 데이터 세트의 총 수.

이름	기본값	조정 가능	설명
데이터 세트 그룹당 활성 필터	지원되는 각 지역: 30개	예	현재 리전의 데이터 세트 그룹당 활성 필터의 총 개수.
데이터 세트 그룹당 활성 솔루션	지원되는 각 리전: 20	예	현재 리전의 데이터 세트 그룹당 활성 솔루션의 총 수.
HRNN 레시피의 데이터 분량	지원되는 각 리전: 100기가바이트	아니요	HRNN 레시피의 개별 데이터 세트에 대한 최대 데이터 양
맞춤형 랭킹 레시피의 데이터 양	지원되는 각 리전: 100기가바이트	아니요	개인 순위 레시피의 개별 데이터 세트에 대한 최대 데이터 양
인기도-카운트 레시피의 데이터 양	지원되는 각 리전: 100기가바이트	아니요	인기도-카운트 레시피의 개별 데이터 세트에 대한 최대 데이터 양
SIMS 레시피의 데이터 분량	지원되는 각 리전: 100기가바이트	아니요	SIMS 레시피의 개별 데이터 세트에 대한 최대 데이터 양
증분 가져오기당 데이터 양	지원되는 각 리전: 1기가바이트	예	현재 리전의 이 계정에서 단일 증분 가져오기로 가져올 수 있는 최대 데이터 분량(GB 단위).
HRN-콜드스타트 레시피에 대한 상호 작용 데이터의 양	지원되는 각 리전: 100기가바이트	아니요	HRNN-콜드스타트 레시피에 대한 상호 작용 데이터 세트의 최대 데이터 양입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
HRNN-메타데이터 레시피에 대한 상호 작용 데이터의 양	지원되는 각 리전: 100기가바이트	아니요	HRNN 메타데이터 레시피에 대한 상호 작용 데이터 세트의 최대 데이터 양입니다.
HRNN-콜드스타트 레시피에 대한 사용자 및 항목 데이터 합산	지원되는 각 리전: 5기가바이트	아니요	사용자 데이터 세트와 항목 데이터 세트를 합친 HRNN 콜드스타트 레시피의 최대 데이터 양입니다.
HRNN-메타데이터 레시피에 대한 사용자 및 항목 데이터의 양	지원되는 각 리전: 5기가바이트	아니요	사용자 데이터 세트와 항목 데이터 세트를 합쳐 HRNN 메타데이터 레시피에 대한 최대 데이터 용량
이벤트 크기	지원되는 각 리전: 10KB	아니요	이벤트의 최대 크기(킬로바이트)입니다.
필터에서 고려하는 사용자당 이벤트 유형별 최대 작업 상호 작용 수입니다.	지원되는 각 리전: 300개	예	Amazon Personalize가 권장 사항을 필터링할 때 고려하는 사용자당 이벤트 유형별 최대 작업 상호 작용 수입니다. 이 할당량은 현재 리전의 이 계정에 대한 작업 추천 받기 요청에 각각 적용됩니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
필터에서 고려하는 사용자당 이벤트 유형별 최대 상호 작용 수입니다.	지원되는 각 리전: 100	예	Amazon Personalize가 권장 사항을 필터링할 때 고려하는 사용자당 이벤트 유형당 최대 상호 작용 수입니다. 이 할당량은 현재 리전의 이 계정에 대한 권장 사항 가져오기 요청에 각각 적용됩니다.
데이터 세트 그룹당 최대 추천자 수	지원되는 각 리전: 5개	아니요	현재 리전의 데이터 세트 그룹당 총 추천자 수입니다.
모델 교육을 위한 최소 데이터 포인트	지원되는 각 리전: 1,000개	아니요	모델 교육(솔루션 생성)에 필요한 최소 데이터 포인트 수입니다.
모델 교육을 위한 최소 고유 사용자	지원되는 각 리전: 25	아니요	모델 교육(솔루션 생성)에 필요한 최소 고유 사용자 수입니다.
PutActionInteractions 직접 호출의 작업 상호 작용 이벤트 수	지원되는 각 리전: 10	아니요	PutActionInteractions 직접 호출의 최대 작업 상호 작용 이벤트 수입니다.
모델 교육을 위한 작업 상호 작용 수	지원되는 각 리전: 500개,000,000	아니요	교육 중 모델에서 고려되는 최대 작업 상호 작용 수입니다.
모델 교육에 사용된 작업 수	지원되는 각 리전: 1,000	아니요	교육 및 권장 사항 생성 중에 모델에서 고려되는 최대 작업 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
PutEvents 직접 호출의 이벤트 수입니다.	지원되는 각 리전: 10	아니요	PutEvents 직접 호출의 최대 이벤트 수입니다.
모델 교육을 위한 상호 작용 수입니다.	지원되는 각 리전: 500개,000,000	예	교육 중 하나의 모델에서 고려되는 최대 상호 작용 수.
모델 교육에 사용된 항목 수	지원되는 각 리전: 750,000	아니요	교육 중에 하나의 모델에서 고려되는 최대 항목 수.
스키마 수	지원되는 각 리전: 500개	아니요	현재 리전에서 이 계정으로 만들 수 있는 활성 스키마의 총 개수입니다.
데이터 세트 그룹당 보류 중인 데이터 삭제 작업	지원되는 각 리전: 5개	예	현재 리전의 데이터 세트 그룹당 생성할 수 있는 보류 중인 데이터 삭제 작업의 총 수입니다.
보류 중이거나 진행 중인 일괄 추론 작업	지원되는 각 리전: 5개	예	현재 리전의 이 계정에서 생성할 수 있는 보류 중이거나 진행 중인 배치 추론 작업의 총 수입니다.
보류 중이거나 진행 중인 솔루션 버전	지원되는 각 리전: 20	예	현재 리전의 이 계정에서 생성할 수 있는 보류 중이거나 진행 중인 솔루션 버전의 총 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
PutActionInteractions 이벤트 크기	지원되는 각 리전: 10킬로바이트	아니요	PutActionInteractions 이벤트의 최대 크기(KB)입니다.
CreateCampaign 요청 속도	지원되는 각 리전: 1개	아니요	초당 생성할 수 있는 최대 CreateCampaign 요청 수입니다.
CreateDataSet 요청 속도	지원되는 각 리전: 1	아니요	초당 생성할 수 있는 최대 CreateDataset 요청 수입니다.
CreateSetGroup 생성 요청 속도	지원되는 각 리전: 1	아니요	초당 생성할 수 있는 최대 CreateDatasetGroup 요청 수입니다.
CreateDatasetImportJob 요청 속도	지원되는 각 리전: 1	아니요	초당 생성할 수 있는 최대 CreateDatasetImportJob 요청 수입니다.
CreateEventTracker 요청 속도	지원되는 각 리전: 1	아니요	초당 생성할 수 있는 최대 CreateEventTracker 요청 수입니다.
CreateSchema 요청 속도	지원되는 각 리전: 1	아니요	초당 생성할 수 있는 최대 CreateSchema 요청 수입니다.
CreateSolution 요청 속도	지원되는 각 리전: 1	아니요	초당 생성할 수 있는 최대 CreateSolution 요청 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
CreateSolutionVersion 요청 속도	지원되는 각 리전: 1	아니요	초당 생성할 수 있는 최대 CreateSolutionVersion 요청 수입니다.
DeleteCampaign 요청 속도	지원되는 각 리전: 1	아니요	초당 생성할 수 있는 최대 DeleteCampaign 요청 수입니다.
DeleteDataset 요청 속도	지원되는 각 리전: 1	아니요	초당 생성할 수 있는 최대 DeleteDataset 요청 수입니다.
DeleteDatasetGroup 요청 속도	지원되는 각 리전: 1	아니요	초당 생성할 수 있는 최대 DeleteDatasetGroup 요청 수입니다.
DeleteDatasetImportJob 요청 속도	지원되는 각 리전: 1	아니요	초당 생성할 수 있는 최대 DeleteDatasetImportJob 요청 수입니다.
DeleteEventTracker 요청 속도	지원되는 각 리전: 1	아니요	초당 생성할 수 있는 최대 DeleteEventTracker 요청 수입니다.
DeleteSchema 요청 속도	지원되는 각 리전: 1	아니요	초당 생성할 수 있는 최대 DeleteSchema 요청 수입니다.
DeleteSolution 요청 속도	지원되는 각 리전: 1	아니요	초당 생성할 수 있는 최대 DeleteSolution 요청 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
DescribeAlgorithm 요청 속도	지원되는 각 리전: 1	아니요	초당 생성할 수 있는 최대 DescribeAlgorithm 요청 수입니다.
DescribeCampaign 요청 속도	지원되는 각 리전: 1	아니요	초당 생성할 수 있는 최대 DescribeCampaign 요청 수입니다.
DescribeDataset 요청 속도	지원되는 각 리전: 1	아니요	초당 생성할 수 있는 최대 DescribeDataset 요청 수입니다.
DescribeDatasetGroup 요청 속도	지원되는 각 리전: 1	아니요	초당 생성할 수 있는 최대 DescribeDatasetGroup 요청 수입니다.
DescribeDatasetImportJob 요청 속도	지원되는 각 리전: 1	아니요	초당 생성할 수 있는 최대 DescribeDatasetImportJob 요청 수입니다.
DescribeEventTracker 요청 속도	지원되는 각 리전: 1	아니요	초당 생성할 수 있는 최대 DescribeEventTracker 요청 수입니다.
DescribeFeatureTransformation 요청 속도	지원되는 각 리전: 1	아니요	초당 생성할 수 있는 최대 DescribeFeatureTransformation 요청 수입니다.
DescribeRecipe 요청 속도	지원되는 각 리전: 1	아니요	초당 생성할 수 있는 최대 DescribeRecipe 요청 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
DescribeSchema 요청 속도	지원되는 각 리전: 1	아니요	초당 생성할 수 있는 최대 DescribeSchema 요청 수입니다.
DescribeSolution 요청 속도	지원되는 각 리전: 1	아니요	초당 생성할 수 있는 최대 DescribeSolution 요청 수입니다.
캠페인당 GetActionRecommendations 요청 속도	지원되는 각 리전: 500개	아니요	캠페인당 초당 생성할 수 있는 최대 GetActionRecommendations 요청 수입니다.
스트림당 GetPersonalizedRanking 요청 속도	지원되는 각 리전: 500개	아니요	캠페인당 초당 생성할 수 있는 최대 GetPersonalizedRanking 요청 횟수입니다.
캠페인당 GetRecommendations 요청 속도	지원되는 각 리전: 500개	아니요	캠페인당 초당 생성할 수 있는 최대 GetRecommendations 요청 횟수입니다.
GetSolutionMetrics 요청 속도	지원되는 각 리전: 1	아니요	초당 생성할 수 있는 최대 GetSolutionMetrics 요청 수입니다.
ListCampaigns 요청 속도	지원되는 각 리전: 1	아니요	초당 생성할 수 있는 최대 ListCampaigns 요청 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
ListDatasetGroups 요청 속도	지원되는 각 리전: 1	아니요	초당 생성할 수 있는 최대 ListDatasetGroups 요청 수입니다.
ListDatasetImportJobRuns 요청 속도	지원되는 각 리전: 1	아니요	초당 생성할 수 있는 최대 ListDatasetImportJobRuns 요청 수입니다.
ListDatasetImportJobs 요청 속도	지원되는 각 리전: 1	아니요	초당 생성할 수 있는 최대 ListDatasetImportJobs 요청 수입니다.
ListDatasets 요청 속도	지원되는 각 리전: 1	아니요	초당 생성할 수 있는 최대 ListDatasets 요청 수입니다.
ListEventTrackers 요청 속도	지원되는 각 리전: 1	아니요	초당 생성할 수 있는 최대 ListEventTrackers 요청 수입니다.
ListRecipes 요청 속도	지원되는 각 리전: 1	아니요	초당 생성할 수 있는 최대 ListRecipes 요청 수입니다.
ListSchemas 요청 속도	지원되는 각 리전: 1	아니요	초당 생성할 수 있는 최대 ListSchemas 요청 수입니다.
ListSolutionVersions 요청 속도	지원되는 각 리전: 1	아니요	초당 생성할 수 있는 최대 ListSolutionVersions 요청 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
ListSolutions 요청 속도	지원되는 각 리전: 1	아니요	초당 생성할 수 있는 최대 ListSolutions 요청 수입니다.
데이터 세트 그룹당 PutActionInteractions 요청 속도	지원되는 각 리전: 1,000	예	현재 리전의 이 계정에서 데이터 세트 그룹당 초당 생성할 수 있는 PutActionInteractions 요청의 최대 개수입니다.
데이터 세트 그룹당 PutEvents 요청 속도	지원되는 각 리전: 1,000	예	현재 리전의 이 계정에서 데이터 세트 그룹당 초당 생성할 수 있는 PutEvents 요청의 최대 개수입니다.
UpdateCampaign 요청 속도	지원되는 각 리전: 1	아니요	초당 생성할 수 있는 최대 UpdateCampaign 요청 수입니다.
UpdateDataset 요청 속도	지원되는 각 리전: 1	아니요	초당 생성할 수 있는 최대 UpdateDataset 요청 수입니다.
계정당 트랜잭션 속도	지원되는 각 리전: 2,500	아니요	계정당 초당 최대 트랜잭션 수입니다. 트랜잭션은 단일 추천 요청입니다.

Amazon Pinpoint 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드

포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Amazon Pinpoint에는 Amazon Pinpoint API와 Amazon Pinpoint SMS 및 음성 API가 포함됩니다.

서비스 엔드포인트

Amazon Pinpoint API

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	pinpoint.us-east-2.amazonaws.com pinpoint.us-east-2.api.aws	HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	pinpoint.us-east-1.amazonaws.com pinpoint.us-east-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(오레곤)	us-west-2	pinpoint.us-west-2.amazonaws.com pinpoint.us-west-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	pinpoint.ap-south-1.amazonaws.com pinpoint.ap-south-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	pinpoint.ap-northeast-2.amazonaws.com pinpoint.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	pinpoint.ap-southeast-1.amazonaws.com pinpoint.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	pinpoint.ap-southeast-2.amazonaws.com pinpoint.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	pinpoint.ap-northeast-1.amazonaws.com pinpoint.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
캐나다(중부)	ca-central-1	pinpoint.ca-central-1.amazonaws.com pinpoint.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	pinpoint.eu-central-1.amazonaws.com pinpoint.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
유럽(아일랜드)	eu-west-1	pinpoint.eu-west-1.amazonaws.com pinpoint.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
유럽(런던)	eu-west-2	pinpoint.eu-west-2.amazonaws.com pinpoint.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	pinpoint.us-gov-west-1.amazonaws.com pinpoint.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Amazon Pinpoint SMS 및 음성 API v1

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	sms-voice.pinpoint.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 서부(오레곤)	us-west-2	sms-voice.pinpoint.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	sms-voice.pinpoint.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	sms-voice.pinpoint.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	sms-voice.pinpoint.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(아일랜드)	eu-west-1	sms-voice.pinpoint.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Note

Amazon Pinpoint SMS 및 음성 API는 다음 리전에서는 사용할 수 없습니다.

- 아시아 태평양(서울) 리전
- 아시아 태평양(싱가포르) 리전
- 아시아 태평양(도쿄) 리전
- 캐나다(중부) 리전
- 유럽(런던) 리전

Amazon Pinpoint SMS 및 음성 API v2

AWS End User Messaging SMS 및 Voice V2 API 서비스 엔드포인트는 섹션을 참조하세요AWS End User Messaging 엔드포인트 및 할당량.

Service quotas

이름	기본값	조정 가능	설명
메시지당 APN 샌드박스 메시지 페이로드 크기	지원되는 각 리전: 4KB	아니요	메시지당 최대 APN 샌드박스 메시지 페이로드 크기(KB)입니다.
계정당 활성 캠페인	지원되는 각 리전: 200	아니요	계정당 활성 캠페인의 최대 수입니다. 활성 캠페인은 완료되거나 실패하지 않은 캠페인입니다. 활성 캠페인의 상태는 SCHEDULED, EXECUTING 또는 PENDING_NEXT_RUN입니다.
프로젝트당 활성 인앱 캠페인	지원되는 각 리전: 25	아니요	프로젝트당 활성 인앱 캠페인의 최대 수입니다.
기타 모든 작업 버스트 할당량	지원되는 각 리전: 300	아니요	한 번에 생성할 수 있는 기타 모든 작업 요청의 최대 수입니다.
기타 모든 작업 비율 할당량	지원되는 각 리전: 300	아니요	초당 생성할 수 있는 기타 모든 작업 요청의 최대 수입니다.
메시지당 ADM(Amazon Device Messaging) 메시지 페이로드 크기	지원되는 각 리전: 6KB	아니요	메시지당 최대 ADM(Amazon Device Messaging) 메시지 페이로드 크기(KB)입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
메시지당 Apple 푸시 알림 서비스(APN) 메시지 페이로드 크기	지원되는 각 리전: 4KB	아니요	메시지당 최대 Apple 푸시 알림 서비스(APN) 메시지 페이로드 크기(KB)입니다.
속성 이름 길이	지원되는 각 리전: 50	아니요	속성 이름의 최대 길이(문자 단위)입니다.
속성 값 길이	지원되는 각 리전: 100	아니요	속성 값의 최대 길이(문자 단위)입니다.
메시지당 Baidu Cloud Push 메시지 페이로드 크기	지원되는 각 리전: 4KB	아니요	메시지당 최대 Baidu Cloud Push 메시지 페이로드 크기(KB)입니다.
CreateCampaign 작업 버스트 할당량	지원되는 각 리전: 25	아니요	한 번에 생성할 수 있는 CreateCampaign 작업 요청의 최대 수입니다.
CreateCampaign 작업 비율 할당량	지원되는 각 리전: 25	아니요	초당 수행할 수 있는 최대 CreateCampaign 작업 요청 수입니다.
CreateEmailTemplate 작업 버스트 할당량	지원되는 각 리전: 10	아니요	한 번에 생성할 수 있는 CreateEmailTemplate 작업 요청의 최대 수입니다.
CreateEmailTemplate 작업 비율 할당량	지원되는 각 리전: 10	아니요	초당 수행할 수 있는 최대 CreateEmailTemplate 작업 요청 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
CreateInAppTemplate 작업 버스트 할당량	지원되는 각 리전: 10	아니요	한 번에 생성할 수 있는 CreateInAppTemplate 작업 요청의 최대 수입니다.
CreateInAppTemplate 작업 비율 할당량	지원되는 각 리전: 10	아니요	초당 수행할 수 있는 최대 CreateInAppTemplate 작업 요청 수입니다.
CreatePushTemplate 작업 버스트 할당량	지원되는 각 리전: 10	아니요	한 번에 생성할 수 있는 CreatePushTemplate 작업 요청의 최대 수입니다.
CreatePushTemplate 작업 비율 할당량	지원되는 각 리전: 10	아니요	초당 수행할 수 있는 최대 CreatePushTemplate 작업 요청 수입니다.
CreateSegment 작업 버스트 할당량	지원되는 각 리전: 25	아니요	한 번에 생성할 수 있는 CreateSegment 작업 요청의 최대 수입니다.
CreateSegment 작업 비율 할당량	지원되는 각 리전: 25	아니요	초당 수행할 수 있는 최대 CreateSegment 작업 요청 수입니다.
CreateSmsTemplate 작업 버스트 할당량	지원되는 각 리전: 10	아니요	한 번에 생성할 수 있는 CreateSmsTemplate 작업 요청의 최대 수입니다.
CreateSmsTemplate 작업 비율 할당량	지원되는 각 리전: 10	아니요	초당 수행할 수 있는 최대 CreateSmsTemplate 작업 요청 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
CreateVoiceTemplate 작업 버스트 할당량	지원되는 각 리전: 10	아니요	한 번에 생성할 수 있는 CreateVoiceTemplate 작업 요청의 최대 수입니다.
CreateVoiceTemplate 작업 비율 할당량	지원되는 각 리전: 10	아니요	초당 수행할 수 있는 최대 CreateVoiceTemplate 작업 요청 수입니다.
DeleteCampaign 작업 버스트 할당량	지원되는 각 리전: 25	아니요	한 번에 생성할 수 있는 DeleteCampaign 작업 요청의 최대 수입니다.
DeleteCampaign 작업 비율 할당량	지원되는 각 리전: 25	아니요	초당 수행할 수 있는 최대 DeleteCampaign 작업 요청 수입니다.
DeleteEndpoint 작업 버스트 할당량	지원되는 각 리전: 5	아니요	한 번에 생성할 수 있는 DeleteEndpoint 작업 요청의 최대 수입니다.
DeleteEndpoint 작업 비율 할당량	지원되는 각 리전: 5	아니요	초당 수행할 수 있는 최대 DeleteEndpoint 작업 요청 수입니다.
DeleteSegment 작업 버스트 할당량	지원되는 각 리전: 25	아니요	한 번에 생성할 수 있는 DeleteSegment 작업 요청의 최대 수입니다.
DeleteSegment 작업 비율 할당량	지원되는 각 리전: 25	아니요	초당 수행할 수 있는 최대 DeleteSegment 작업 요청 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
메시지당 Firebase Cloud Messaging (FCM) 메시지 페이로드 크기	지원되는 각 리전: 4KB	아니요	메시지당 최대 Firebase Cloud Messaging(FCM) 메시지 페이로드 크기(KB)입니다.
GetEndpoint 작업 버스트 할당량	지원되는 각 리전: 10	아니요	한 번에 생성할 수 있는 GetEndpoint 작업 요청의 최대 수입니다.
GetEndpoint 작업 비율 할당량	지원되는 각 리전: 10	아니요	초당 수행할 수 있는 최대 GetEndpoint 작업 요청 수입니다.
가져오기 작업당 가져오기 크기	지원되는 각 리전: 1	아니요	가져오기 작업당 최대 가져오기 크기(GB)입니다.
간접 호출 페이로드 크기	지원되는 각 리전: 7MB	아니요	최대 간접 호출 페이로드 크기(MB)입니다.
Lambda 함수가 데이터를 처리할 때까지 대기하는 최대 시간	지원되는 각 리전: 15초	아니요	Lambda 함수가 데이터를 처리할 때까지 대기하는 최대 시간(초)입니다.
추천 속성 표시 이름의 최대 길이	지원되는 각 리전: 25	아니요	추천 속성 표시 이름(콘솔의 속성 찾기에 나타나는 이름)의 최대 길이입니다.
추천 속성 이름의 최대 길이	지원되는 각 리전: 50	아니요	추천 속성 이름의 최대 길이입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Amazon Personalize에서 검색되는 추천 속성 값의 최대 길이	지원되는 각 리전: 100	아니요	Amazon Personalize에서 검색되는 추천 속성 값의 최대 길이(단위: 문자 수)입니다.
최대 메시지 크기(첨부 파일 포함)	지원되는 각 리전: 10MB	아니요	첨부 파일을 포함한 최대 메시지 크기(MB)입니다.
계정당 활성 이벤트 트리거 여정의 최대 수	지원되는 각 리전: 20	아니요	계정당 활성 이벤트 트리거 여정의 최대 수입니다.
계정당 최대 활성 여정 수	지원되는 각 리전: 50	아니요	계정당 최대 활성 여정 수입니다.
Lambda 함수를 직접 호출하기 위한 최대 시도 횟수	지원되는 각 리전: 3초	아니요	Lambda 함수를 직접 호출하기 위한 최대 시도 횟수입니다.
요청당 각 이벤트에 대한 속성 키 및 지표 키의 최대 수	지원되는 각 리전: 40개	아니요	요청당 각 이벤트에 대한 속성 키 및 지표 키의 최대 수입니다.
사용자 지정 채널 응답에서 이벤트 속성 이름의 최대 문자 수	지원되는 각 리전: 128개	아니요	사용자 지정 채널 응답에서 이벤트 속성 이름의 최대 문자 수입니다.
사용자 지정 채널 응답에서 이벤트 속성 값의 최대 문자 수	지원되는 각 리전: 128개	아니요	사용자 지정 채널 응답에서 이벤트 속성 값의 최대 문자 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
푸시 알림 템플릿의 ADM 관련 템플릿 부분에 있는 최대 문자 수	지원되는 각 리전: 4,000	아니요	푸시 알림 템플릿의 ADM 특정 템플릿 부분에 있는 최대 문자 수입니다.
푸시 알림 템플릿의 APN 특정 템플릿 부분에 있는 최대 문자 수	지원되는 각 리전: 2,000	아니요	푸시 알림 템플릿의 APN 특정 템플릿 부분에 있는 최대 문자 수입니다.
푸시 알림 템플릿의 BAIDU 특정 템플릿 부분에 있는 최대 문자 수	지원되는 각 리전: 4,000	아니요	푸시 알림 템플릿의 BAIDU 특정 템플릿 부분에 있는 최대 문자 수입니다.
푸시 알림 템플릿의 FCM 특정 템플릿 부분에 있는 최대 문자 수	지원되는 각 리전: 4,000	아니요	푸시 알림 템플릿의 FCM 특정 템플릿 부분에 있는 최대 문자 수입니다.
음성 템플릿의 최대 문자 수	지원되는 각 리전: 10,000개	아니요	음성 템플릿의 최대 문자 수입니다.
SMS 템플릿의 최대 문자 수	지원되는 각 리전: 1,600	아니요	SMS 템플릿의 최대 문자 수입니다.
이메일 템플릿의 최대 문자 수	각각 지원되는 리전: 500,000	아니요	이메일 템플릿의 최대 문자 수입니다.
푸시 알림 템플릿의 기본 템플릿 부분에 있는 최대 문자 수	지원되는 각 리전: 2,000	아니요	푸시 알림 템플릿의 기본 템플릿 부분에 있는 최대 문자 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
속성 키당 최대 문자 수	지원되는 각 리전: 50	아니요	속성 키당 최대 문자 수입니다.
속성 값당 최대 문자 수	지원되는 각 리전: 200	아니요	속성 값당 최대 문자 수입니다. 문자 수가 200자를 초과하면 이벤트가 삭제됩니다.
앱당 최대 사용자 지정 속성 키 수	지원되는 각 리전: 500개	아니요	앱당 최대 사용자 지정 속성 키 수입니다.
속성 키당 최대 사용자 지정 속성 값 수	지원되는 각 리전: 100,000	아니요	속성 키당 최대 사용자 지정 속성 값 수입니다.
앱당 최대 사용자 지정 이벤트 유형 수	지원되는 각 리전: 1,500개	아니요	앱당 최대 사용자 지정 이벤트 유형 수입니다.
앱당 최대 사용자 지정 지표 키 수	지원되는 각 리전: 500개	아니요	앱당 최대 사용자 지정 지표 키 수입니다.
세그먼트를 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 차원 수	지원되는 각 리전: 100	아니요	세그먼트를 생성하는 데 사용할 수 있는 최대 차원 수입니다.
사용자 지정 채널 응답의 엔드포인트당 최대 이벤트 속성 수	지원되는 각 리전: 5	아니요	사용자 지정 채널 응답의 엔드포인트당 최대 이벤트 속성 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
요청의 최대 이벤트 수	지원되는 각 리전: 100	아니요	요청의 최대 이벤트 수입니다.
여정당 최대 여정 활동 수	지원되는 각 리전: 40개	아니요	여정당 최대 여정 활동 수입니다.
계정당 최대 메시지 템플릿 수	지원되는 각 리전: 10,000개	아니요	계정당 최대 메시지 템플릿 수입니다.
계정당 최대 모델 구성 수	지원되는 각 리전: 100	아니요	계정당 최대 모델 구성 수입니다.
메시지 템플릿당 최대 모델 구성 수	지원되는 각 리전: 1	아니요	메시지 템플릿당 최대 모델 구성 수입니다.
캠페인에서 초당 전송 가능한 최대 푸시 알림 수	지원되는 각 리전: 25,000개	아니요	캠페인에서 초당 전송 가능한 최대 푸시 알림 수입니다.
엔드포인트 또는 사용자당 최대 추천 수	지원되는 각 리전: 5	아니요	엔드포인트 또는 사용자당 최대 추천 수입니다.
엔드포인트 또는 사용자당 최대 추천 속성 수	지원되는 각 리전: 1	아니요	속성 값이 AWS Lambda 함수에 의해 처리되지 않는 경우 엔드포인트 또는 사용자당 권장 속성의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
엔드포인트 또는 사용자당 최대 권장 속성 수(AWS Lambda 함수)	지원되는 각 리전: 10	아니요	AWS Lambda 함수에서 속성 값을 처리하는 경우 엔드포인트 또는 사용자당 권장 속성의 최대 수입니다.
템플릿당 최대 버전 수	지원되는 각 리전: 5,000개	아니요	템플릿당 최대 버전 수입니다.
캠페인당 최대 세그먼트 크기	지원되는 각 리전: 100,000,000	아니요	캠페인당 가져온 세그먼트의 최대 세그먼트 크기입니다. 동적 세그먼트의 경우: 무제한입니다.
여정당 최대 세그먼트 크기	지원되는 각 리전: 100,000,000	아니요	여정당 최대 세그먼트 크기입니다. 가져온 세그먼트의 경우: 여정당 100,000,000개입니다. 동적 세그먼트의 경우: 무제한입니다.
최대 요청 크기	지원되는 각 리전: 4MB	아니요	최대 요청 크기(MB)입니다.
개별 이벤트의 최대 크기	지원되는 각 리전: 1,000KB	아니요	개별 이벤트의 최대 크기(KB)입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Lambda 함수에 대한 직접 호출 페이로드(요청 및 응답)의 최대 크기	지원되는 각 리전: 6MB	아니요	Lambda 함수에 대한 직접 호출 페이로드(요청 및 응답)의 최대 크기(MB)입니다.
엔드포인트당 최대 크기	지원되는 각 리전: 15KB	아니요	엔드포인트당 최대 크기(KB)입니다.
Amazon Pinpoint 프로젝트 수	지원되는 각 리전: 100	아니요	계정당 최대 Amazon Pinpoint 프로젝트 수입니다.
계정당 양방향 SMS의 Amazon SNS 주제 수	지원되는 각 리전: 100,000	예	계정당 양방향 SMS의 최대 Amazon SNS 주제 수입니다.
EndpointBatchRequest 페이로드의 EndpointBatchItem 객체 수	지원되는 각 리전: 100	아니요	EndpointBatchRequest 페이로드의 EndpointBatchItem 객체 최대 수입니다. 페이로드 크기는 7MB 이하여야 합니다.
초당 보낼 수 있는 SMS 메시지의 수(전송 속도)	지원되는 각 리전: 20개	예	초당 보낼 수 있는 SMS 메시지의 최대 수(전송 속도)입니다.
1초마다 한 명의 수신자에게 보낼 수 있는 SMS 메시지 수	지원되는 각 리전: 1	아니요	1초마다 한 명의 수신자에게 보낼 수 있는 SMS 메시지의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
속성 파라미터에 할당된 속성 수	각 지원되는 리전: 250명	아니요	속성 파라미터에 할당된 최대 속성 수입니다.
Attributes, Metrics 및 UserAttributes 파라미터에 단체 할당된 속성 수	각 지원되는 리전: 250명	아니요	엔드포인트당 Attributes, Metrics 및 UserAttributes 파라미터에 단체 할당된 최대 속성 수입니다.
지표 파라미터에 할당된 속성 수	각 지원되는 리전: 250명	아니요	지표 파라미터에 할당된 최대 속성 수입니다.
UserAttributes 파라미터에 할당된 속성 수	각 지원되는 리전: 250명	아니요	UserAttributes 파라미터에 할당된 최대 속성 수입니다.
음성 메시지의 문자 수입니다.	지원되는 각 리전: 6,000	아니요	음성 메시지의 최대 문자 수입니다. 요금이 청구되는 3,000자(말하는 단어의 문자), 총 6,000자(요금이 청구되는 문자 및 SSML 태그 포함)입니다.
동시 가져오기 작업 수	지원되는 각 리전: 10	아니요	계정당 최대 동시 가져오기 작업 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
초당 보낼 수 있는 이메일 수(발신 속도)	각 지원되는 지역: 1	예	초당 보낼 수 있는 최대 이메일 수(발신 속도)입니다. 계정이 샌드박스에 있는 경우: 초당 이메일 1개입니다. 계정이 샌드박스 외부에 있는 경우, 속도는 구체적인 사용 사례에 따라 달라집니다. 이 속도는 고유한 메시지 전송 수와 반대로 수신자 수에 따라 결정됩니다.
24시간의 기간당 보낼 수 있는 이메일 수(발신 할당량)	지원되는 각 리전: 200	예	24시간의 기간당 보낼 수 있는 최대 이메일 수(발신 할당량)입니다. 계정이 샌드박스에 있는 경우: 24시간의 기간당 이메일 200개입니다. 계정이 샌드박스 외부에 있는 경우, 할당량은 구체적인 사용 사례에 따라 달라집니다. 이 할당량은 고유한 메시지 전송 수와 반대로 수신자 수에 따라 결정됩니다.
사용자 ID가 동일한 엔드포인트 수	지원되는 각 리전: 10	아니요	사용자 ID가 동일한 최대 엔드포인트 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
이벤트 기반 캠페인 수	지원되는 각 리전: 25	아니요	이벤트 기반 캠페인의 최대 수입니다. 이벤트 기반 트리거를 사용하는 캠페인은 동적 세그먼트를 사용해야 합니다. 가져온 세그먼트는 사용할 수 없습니다.
확인할 수 있는 ID 수	지원되는 각 리전: 10,000개	아니요	AWS 리전당 확인할 수 있는 최대 자격 증명 수입니다. ID란 이메일 주소나 도메인 또는 이 두 가지의 조합을 가리킵니다. Amazon Pinpoint를 통해 보내는 이메일은 모두 확인된 ID로 전송해야 합니다.
가져오기 작업당 가져오기 파일 수	지원되는 각 리전: 10,000개	아니요	가져오기 작업당 최대 가져오기 파일 수입니다.
메시지당 수신자 수	지원되는 각 리전: 50	아니요	메시지당 최대 수신자 수입니다.
속성당 Attributes 파라미터 속성에 할당된 값 수	지원되는 각 리전: 50	아니요	속성당 Attributes 파라미터 속성에 할당된 최대 값 수입니다.
속성당 UserAttributes 파라미터 속성에 할당된 값 수	지원되는 각 리전: 50	아니요	속성당 UserAttributes 파라미터 속성에 할당된 최대 값 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
확인된 ID 수	지원되는 각 리전: 10,000개	아니요	확인된 ID의 최대 수입니다. ID란 이메일 주소나 도메인 또는 이 두 가지의 조합을 가리킵니다. Amazon Pinpoint를 통해 보내는 이메일은 모두 확인된 ID로 전송해야 합니다.
AWS 리전당 음성 구성 세트 수	지원되는 각 리전: 10,000개	아니요	AWS 리전당 최대 구성 세트 수입니다.
24시간 동안 전송할 수 있는 음성 메시지 수입니다.	지원되는 각 리전: 20	아니요	24시간 동안 전송할 수 있는 최대 음성 메시지 수입니다. 계정이 샌드박스에 있는 경우 20개 메시지를 전송할 수 있습니다. 계정이 샌드박스 밖에 있는 경우에는 무제한입니다.
단일 발신 전화 번호에서 초당 전송할 수 있는 음성 메시지 수입니다.	지원되는 각 리전: 1	아니요	단일 발신 전화 번호에서 초당 전송할 수 있는 최대 음성 메시지 수입니다.
1분 동안 전송할 수 있는 음성 메시지 수입니다.	지원되는 각 리전: 5	아니요	1분 동안 전송할 수 있는 최대 음성 메시지 수입니다. 계정이 샌드박스에 있는 경우 분당 5번의 직접 호출이 가능합니다. 계정이 샌드박스 밖에 있는 경우에는 분당 20번의 직접 호출이 가능합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
24시간 동안 단일 수신자에게 전송할 수 있는 음성 메시지 수입니다.	지원되는 각 리전: 5	아니요	24시간 동안 단일 수신자에게 전송할 수 있는 최대 음성 메시지 수입니다.
PhoneNumberValidate 작업 버스트 할당량	지원되는 각 리전: 20	아니요	한 번에 생성할 수 있는 PhoneNumberValidate 작업 요청의 최대 수입니다.
PhoneNumberValidate 작업 비율 할당량	지원되는 각 리전: 20	아니요	초당 생성할 수 있는 PhoneNumberValidate 작업 요청의 최대 수입니다.
PutEvents 작업 버스트 할당량	지원되는 각 리전: 15	아니요	한 번에 생성할 수 있는 PutEvents 작업 요청의 최대 수입니다.
PutEvents 작업 비율 할당량	지원되는 각 리전: 15	아니요	초당 생성할 수 있는 PutEvents 작업 요청의 최대 수입니다.
SMS 지출 임계값	각 지원되는 지역: 1	예	계정당 최대 SMS 지출 임계값(USD)입니다.
SendMessages 작업 버스트 할당량	지원되는 각 리전: 4,000	아니요	한 번에 생성할 수 있는 SendMessages 작업 요청의 최대 수입니다.
SendMessages 작업 비율 할당량	지원되는 각 리전: 4,000	아니요	초당 생성할 수 있는 SendMessages 작업 요청의 최대 수입니다.
SendUsersMessages 작업 버스트 할당량	지원되는 각 리전: 6,000	아니요	한 번에 생성할 수 있는 SendUsersMessages 작업 요청의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
SendUsersMessages 작업 비율 할당량	지원되는 각 리전: 6,000	아니요	초당 생성할 수 있는 SendUsersMessages 작업 요청의 최대 수입니다.
UpdateCampaign 작업 버스트 할당량	지원되는 각 리전: 25	아니요	한 번에 생성할 수 있는 UpdateCampaign 작업 요청의 최대 수입니다.
UpdateCampaign 작업 비율 할당량	지원되는 각 리전: 25	아니요	초당 수행할 수 있는 최대 UpdateCampaign 작업 요청 수입니다.
UpdateEmailTemplate 작업 버스트 할당량	지원되는 각 리전: 10	아니요	한 번에 생성할 수 있는 UpdateEmailTemplate 작업 요청의 최대 수입니다.
UpdateEmailTemplate 작업 비율 할당량	지원되는 각 리전: 10	아니요	초당 수행할 수 있는 최대 UpdateEmailTemplate 작업 요청 수입니다.
UpdateEndpoint 작업 버스트 할당량	지원되는 각 리전: 10	아니요	한 번에 생성할 수 있는 UpdateEndpoint 작업 요청의 최대 수입니다.
UpdateEndpoint 작업 비율 할당량	지원되는 각 리전: 10	아니요	초당 수행할 수 있는 최대 UpdateEndpoint 작업 요청 수입니다.
UpdateEndpointsBatch 작업 버스트 할당량	지원되는 각 리전: 2	아니요	한 번에 생성할 수 있는 UpdateEndpointsBatch 작업 요청의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
UpdateEndpointsBatch 작업 비율 할당량	지원되는 각 리전: 2	아니요	초당 수행할 수 있는 최대 UpdateEndpointsBatch 작업 요청 수입니다.
UpdateInAppTemplate 작업 버스트 할당량	지원되는 각 리전: 10	아니요	한 번에 생성할 수 있는 UpdateInAppTemplate 작업 요청의 최대 수입니다.
UpdateInAppTemplate 작업 비율 할당량	지원되는 각 리전: 10	아니요	초당 수행할 수 있는 최대 UpdateInAppTemplate 작업 요청 수입니다.
UpdatePushTemplate 작업 버스트 할당량	지원되는 각 리전: 10	아니요	한 번에 생성할 수 있는 UpdatePushTemplate 작업 요청의 최대 수입니다.
UpdatePushTemplate 작업 비율 할당량	지원되는 각 리전: 10	아니요	초당 수행할 수 있는 최대 UpdatePushTemplate 작업 요청 수입니다.
UpdateSegment 작업 버스트 할당량	지원되는 각 리전: 25	아니요	한 번에 생성할 수 있는 UpdateSegment 작업 요청의 최대 수입니다.
UpdateSegment 작업 비율 할당량	지원되는 각 리전: 25	아니요	초당 수행할 수 있는 최대 UpdateSegment 작업 요청 수입니다.
UpdateSmsTemplate 작업 버스트 할당량	지원되는 각 리전: 10	아니요	한 번에 생성할 수 있는 UpdateSmsTemplate 작업 요청의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
UpdateSmsTemplate 작업 비율 할당량	지원되는 각 리전: 10	아니요	초당 수행할 수 있는 최대 UpdateSmsTemplate 작업 요청 수입니다.
UpdateVoiceTemplate 작업 버스트 할당량	지원되는 각 리전: 10	아니요	한 번에 생성할 수 있는 UpdateVoiceTemplate 작업 요청의 최대 수입니다.
UpdateVoiceTemplate 작업 비율 할당량	지원되는 각 리전: 10	아니요	초당 수행할 수 있는 최대 UpdateVoiceTemplate 작업 요청 수입니다.
음성 메시지 길이	지원되는 각 리전: 30개	아니요	최대 음성 메시지 길이입니다. 계정이 샌드박스에 있는 경우 30초입니다. 계정이 샌드박스 밖에 있는 경우에는 5분입니다.

자세한 내용은 Amazon Pinpoint 개발자 안내서의 Amazon Pinpoint 할당량을 참조하세요.

Amazon Polly 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	polly.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		polly-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		polly-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		polly.us-east-2.api.aws	HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	polly.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		polly-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		polly-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		polly.us-east-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	polly.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		polly-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		polly-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		polly.us-west-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(오리곤)	us-west-2	polly.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		polly-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		polly-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		polly.us-west-2.api.aws	HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	polly.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		polly.af-south-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	polly.ap-east-1.amazonaws.com polly.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	polly.ap-southeast-5.amazonaws.com polly.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	polly.ap-south-1.amazonaws.com polly.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	polly.ap-northeast-3.amazonaws.com polly.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	polly.ap-northeast-2.amazonaws.com polly.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	polly.ap-southeast-1.amazonaws.com polly.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	polly.ap-southeast-2.amazonaws.com polly.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	polly.ap-southeast-7.amazonaws.com polly.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	polly.ap-northeast-1.amazonaws.com polly.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
캐나다(중부)	ca-central-1	polly.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		polly-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		polly-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		polly.ca-central-1.api.aws	HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	polly.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		polly.eu-central-1.api.aws	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	polly.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		polly.eu-west-1.api.aws	HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	polly.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		polly.eu-west-2.api.aws	HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	polly.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		polly.eu-west-3.api.aws	HTTPS
유럽(스페인)	eu-south-2	polly.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		polly.eu-south-2.api.aws	HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	polly.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		polly.eu-north-1.api.aws	HTTPS
유럽(취리히)	eu-central-2	polly.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		polly.eu-central-2.api.aws	HTTPS
중동(바레인)	me-south-1	polly.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		polly.me-south-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	polly.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		polly.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	polly.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		polly-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		polly-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		polly.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
기본 StartSpeechSynthesisTask 청구 문자 수	지원되는 각 리전: 100,000	예	StartSpeechSynthesisTask 입력 텍스트의 최대 크기(청구 문자 수)입니다. SSML 태그는 청구 문자 수로 계산되지 않습니다. 모든 엔진에 적용됩니다. 기본 제한만 표시됩니다. 더 높은 한도가 부여된 경우 여기에 표시되지 않습니다.
기본 StartSpeechSynthesisTask 어휘 수	지원되는 각 리전: 5	아니요	StartSpeechSynthesisTask 작업에 사용할 수 있는 최대 어휘 수입니다. 모든 엔진에 적용됩니다. 기본 제한만 표시됩니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
			더 높은 한도가 부여된 경우 여기에 표시되지 않습니다.
기본 StartSpeechSynthesisTask 총 문자 수 제한	지원되는 각 리전: 200,000개	예	StartSpeechSynthesisTask 입력 텍스트의 최대 크기(SSML 태그 및 공백 포함 문자 수)입니다. 모든 엔진에 적용됩니다. 기본 제한만 표시됩니다. 더 높은 한도가 부여된 경우 여기에 표시되지 않습니다.
기본 SynthesizeSpeech 청구 문자 수	지원되는 각 리전: 3,000	예	SynthesizeSpeech 입력 텍스트의 최대 크기(청구 문자 수)입니다. SSML 태그는 청구 문자 수로 계산되지 않습니다. 모든 엔진에 적용됩니다. 기본 제한만 표시됩니다. 더 높은 한도가 부여된 경우 여기에 표시되지 않습니다.
기본 SynthesizeSpeech 어휘 수	지원되는 각 리전: 5	아니요	SynthesizeSpeech 작업에 사용할 수 있는 최대 어휘 수입니다. 모든 엔진에 적용됩니다. 기본 제한만 표시됩니다. 더 높은 한도가 부여된 경우 여기에 표시되지 않습니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
기본 SynthesizeSpeech 총 문자 수	지원되는 각 리전: 6,000개	예	SynthesizeSpeech 입력 텍스트의 최대 크기(SSML 태그 및 공백 포함 문자 수)입니다. 모든 엔진에 적용됩니다. 기본 제한만 표시됩니다. 더 높은 한도가 부여된 경우 여기에 표시되지 않습니다.
기본 어휘 수	지원되는 각 리전: 100	아니요	현재 리전의 이 계정에 포함할 수 있는 최대 어휘 수입니다. 기본 제한만 표시됩니다. 더 높은 한도가 부여된 경우 여기에 표시되지 않습니다.
기본 어휘 크기	지원되는 각 리전: 40,000	아니요	단일 어휘의 최대 크기(문자 단위)입니다. 기본 제한만 표시됩니다. 더 높은 한도가 부여된 경우 여기에 표시되지 않습니다.
GetSpeechSynthesisTask 및 ListSpeechSynthesisTasks 요청의 기본 속도	지원되는 각 리전: 10개	예	현재 리전의 이 계정에서 보낼 수 있는 초당 최대 GetSpeechSynthesisTask 및 ListSpeechSynthesisTasks 요청 수입니다. 기본 제한만 표시됩니다. 더 높은 한도가 부여된 경우 여기에 표시되지 않습니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
StartSpeechSynthesisTask(생성) 요청의 기본 속도	각 지원되는 지역: 1	예	현재 리전의 이 계정에서 보낼 수 있는 초당 최대 StartSpeechSynthesisTask(생성형 엔진) 요청 수입니다. 기본 제한만 표시됩니다. 더 높은 한도가 부여된 경우 여기에 표시되지 않습니다.
StartSpeechSynthesisTask(장기 형식) 요청의 기본 속도	각 지원되는 지역: 1	예	현재 리전의 이 계정에서 보낼 수 있는 초당 최대 StartSpeechSynthesisTask(롱폼 엔진) 요청 수입니다. 기본 제한만 표시됩니다. 더 높은 한도가 부여된 경우 여기에 표시되지 않습니다.
StartSpeechSynthesisTask(신경) 요청의 기본 속도	지원되는 각 리전: 10개	예	현재 리전의 이 계정에서 보낼 수 있는 초당 최대 StartSpeechSynthesisTask(신경 엔진) 요청 수입니다. 기본 제한만 표시됩니다. 더 높은 한도가 부여된 경우 여기에 표시되지 않습니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
StartSpeechSynthesisTask(표준) 요청의 기본 속도	지원되는 각 리전: 10개	예	현재 리전의 이 계정에서 보낼 수 있는 초당 최대 StartSpeechSynthesisTask(표준 엔진) 요청 수입니다. 기본 제한만 표시됩니다. 더 높은 한도가 부여된 경우 여기에 표시되지 않습니다.
SynthesizeSpeech(생성) 요청의 기본 속도	지원되는 각 리전: 8	예	현재 리전의 이 계정에서 보낼 수 있는 초당 최대 SynthesizeSpeech(생성형 엔진) 요청 수입니다. 기본 제한만 표시됩니다. 더 높은 한도가 부여된 경우 여기에 표시되지 않습니다.
SynthesizeSpeech(장기) 요청의 기본 속도	지원되는 각 리전: 8	예	현재 리전의 이 계정에서 보낼 수 있는 초당 최대 SynthesizeSpeech(롱폼 엔진) 요청 수입니다. 기본 제한만 표시됩니다. 더 높은 한도가 부여된 경우 여기에 표시되지 않습니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
SynthesizeSpeech(신경) 요청의 기본 속도	지원되는 각 리전: 8	예	현재 리전의 이 계정에서 보낼 수 있는 초당 최대 SynthesizeSpeech(신경 엔진) 요청 수입니다. 기본 제한만 표시됩니다. 더 높은 한도가 부여된 경우 여기에 표시되지 않습니다.
SynthesizeSpeech(표준) 요청의 기본 속도	지원되는 리전: 80	예	현재 리전의 이 계정에서 보낼 수 있는 초당 최대 SynthesizeSpeech(표준 엔진) 요청 수입니다. 여기에는 DescribeVoices 요청도 포함됩니다. 기본 제한만 표시됩니다. 더 높은 한도가 부여된 경우 여기에 표시되지 않습니다.
어휘 관리 요청의 기본 비율	지원되는 각 리전: 5개	예	현재 리전의 이 계정에서 보낼 수 있는 초당 최대 어휘 관리 요청 수입니다. 이 제한은 ListLexicon, GetLexicon, PutLexicon, DeleteLexicon과 같은 작업을 결합한 경우에 적용됩니다. 기본 제한만 표시됩니다. 더 높은 한도가 부여된 경우 여기에 표시되지 않습니다.

자세한 내용은 Amazon Polly 개발자 가이드의 할당량을 참조하세요.

AWS Private Certificate Authority 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

AWS Private CA 엔드포인트

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	acm-pca.us-east-2.amazonaws.com	https
		acm-pca-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		acm-pca-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		acm-pca.us-east-2.api.aws	HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	acm-pca.us-east-1.amazonaws.com	https
		acm-pca-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm-pca-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		acm-pca.us-east-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	acm-pca.us-west-1.amazonaws.com	https
		acm-pca-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm-pca-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		acm-pca.us-west-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(오레곤)	us-west-2	acm-pca.us-west-2.amazonaws.com	https

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
		acm-pca-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		acm-pca-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		acm-pca.us-west-2.api.aws	HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	acm-pca.af-south-1.amazonaws.com	https
		acm-pca.af-south-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	acm-pca.ap-east-1.amazonaws.com	https
		acm-pca.ap-east-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	acm-pca.ap-south-2.amazonaws.com	https
		acm-pca.ap-south-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	acm-pca.ap-southeast-3.amazonaws.com	https
		acm-pca.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	acm-pca.ap-southeast-5.amazonaws.com	https
		acm-pca.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	acm-pca.ap-southeast-4.amazonaws.com	https
		acm-pca.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	acm-pca.ap-south-1.amazonaws.com	https
		acm-pca.ap-south-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(뉴질랜드)	ap-southeast-6	acm-pca.ap-southeast-6.amazonaws.com	https
		acm-pca.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	acm-pca.ap-northeast-3.amazonaws.com acm-pca.ap-northeast-3.api.aws	https HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	acm-pca.ap-northeast-2.amazonaws.com acm-pca.ap-northeast-2.api.aws	https HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	acm-pca.ap-southeast-1.amazonaws.com acm-pca.ap-southeast-1.api.aws	https HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	acm-pca.ap-southeast-2.amazonaws.com acm-pca.ap-southeast-2.api.aws	https HTTPS
아시아 태평양(타이베이)	ap-east-2	acm-pca.ap-east-2.amazonaws.com acm-pca.ap-east-2.api.aws	https HTTPS
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	acm-pca.ap-southeast-7.amazonaws.com acm-pca.ap-southeast-7.api.aws	https HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	acm-pca.ap-northeast-1.amazonaws.com acm-pca.ap-northeast-1.api.aws	https HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	acm-pca.ca-central-1.amazonaws.com acm-pca-fips.ca-central-1.amazonaws.com acm-pca-fips.ca-central-1.api.aws acm-pca.ca-central-1.api.aws	https HTTPS HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	acm-pca.ca-west-1.amazonaws.com	https
		acm-pca-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm-pca-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		acm-pca.ca-west-1.api.aws	HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	acm-pca.eu-central-1.amazonaws.com	https
		acm-pca.eu-central-1.api.aws	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	acm-pca.eu-west-1.amazonaws.com	https
		acm-pca.eu-west-1.api.aws	HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	acm-pca.eu-west-2.amazonaws.com	https
		acm-pca.eu-west-2.api.aws	HTTPS
유럽(밀라노)	eu-south-1	acm-pca.eu-south-1.amazonaws.com	https
		acm-pca.eu-south-1.api.aws	HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	acm-pca.eu-west-3.amazonaws.com	https
		acm-pca.eu-west-3.api.aws	HTTPS
유럽(스페인)	eu-south-2	acm-pca.eu-south-2.amazonaws.com	https
		acm-pca.eu-south-2.api.aws	HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	acm-pca.eu-north-1.amazonaws.com	https
		acm-pca.eu-north-1.api.aws	HTTPS
유럽(취리히)	eu-central-2	acm-pca.eu-central-2.amazonaws.com	https
		acm-pca.eu-central-2.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	acm-pca.il-central-1.amazonaws.com acm-pca.il-central-1.api.aws	https HTTPS
멕시코(중부)	mx-central-1	acm-pca.mx-central-1.amazonaws.com acm-pca.mx-central-1.api.aws	https HTTPS
중동(바레인)	me-south-1	acm-pca.me-south-1.amazonaws.com acm-pca.me-south-1.api.aws	https HTTPS
중동(UAE)	me-central-1	acm-pca.me-central-1.amazonaws.com acm-pca.me-central-1.api.aws	https HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	acm-pca.sa-east-1.amazonaws.com acm-pca.sa-east-1.api.aws	https HTTPS
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	acm-pca.us-gov-east-1.amazonaws.com acm-pca.us-gov-east-1.api.aws	https HTTPS
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	acm-pca.us-gov-west-1.amazonaws.com acm-pca.us-gov-west-1.api.aws	https HTTPS

AWS Private CA Active Directory 엔드포인트용 커넥터

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	pca-connector-ad.us-east-2.amazonaws.com pca-connector-ad.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	pca-connector-ad.us-east-1.amazonaws.com pca-connector-ad.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	pca-connector-ad.us-west-1.amazonaws.com pca-connector-ad.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
미국 서부(오레곤)	us-west-2	pca-connector-ad.us-west-2.amazonaws.com pca-connector-ad.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	pca-connector-ad.af-south-1.amazonaws.com pca-connector-ad.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	pca-connector-ad.ap-east-1.amazonaws.com pca-connector-ad.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	pca-connector-ad.ap-south-2.amazonaws.com pca-connector-ad.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	pca-connector-ad.ap-southeast-3.amazonaws.com pca-connector-ad.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	pca-connector-ad.ap-southeast-5.amazonaws.com pca-connector-ad.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	pca-connector-ad.ap-southeast-4.amazonaws.com pca-connector-ad.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	pca-connector-ad.ap-south-1.amazonaws.com pca-connector-ad.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
아시아 태평양(뉴질랜드)	ap-southeast-6	pca-connector-ad.ap-southeast-6.amazonaws.com pca-connector-ad.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	pca-connector-ad.ap-northeast-3.amazonaws.com pca-connector-ad.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	pca-connector-ad.ap-northeast-2.amazonaws.com pca-connector-ad.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	pca-connector-ad.ap-southeast-1.amazonaws.com pca-connector-ad.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	pca-connector-ad.ap-southeast-2.amazonaws.com pca-connector-ad.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(타이베이)	ap-east-2	pca-connector-ad.ap-east-2.amazonaws.com pca-connector-ad.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	pca-connector-ad.ap-southeast-7.amazonaws.com pca-connector-ad.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	pca-connector-ad.ap-northeast-1.amazonaws.com pca-connector-ad.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	pca-connector-ad.ca-central-1.amazonaws.com pca-connector-ad.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	pca-connector-ad.ca-west-1.amazonaws.com pca-connector-ad.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	pca-connector-ad.eu-central-1.amazonaws.com pca-connector-ad.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	pca-connector-ad.eu-west-1.amazonaws.com pca-connector-ad.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	pca-connector-ad.eu-west-2.amazonaws.com pca-connector-ad.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(밀라노)	eu-south-1	pca-connector-ad.eu-south-1.amazonaws.com pca-connector-ad.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(파리)	eu-west-3	pca-connector-ad.eu-west-3.amazonaws.com pca-connector-ad.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(스페인)	eu-south-2	pca-connector-ad.eu-south-2.amazonaws.com pca-connector-ad.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	pca-connector-ad.eu-north-1.amazonaws.com pca-connector-ad.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(취리히)	eu-central-2	pca-connector-ad.eu-central-2.amazonaws.com pca-connector-ad.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	pca-connector-ad.il-central-1.amazonaws.com pca-connector-ad.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
멕시코(중부)	mx-central-1	pca-connector-ad.mx-central-1.amazonaws.com pca-connector-ad.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
중동(바레인)	me-south-1	pca-connector-ad.me-south-1.amazonaws.com pca-connector-ad.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
중동(UAE)	me-central-1	pca-connector-ad.me-central-1.amazonaws.com pca-connector-ad.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	pca-connector-ad.sa-east-1.amazonaws.com pca-connector-ad.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

AWS Private CA SCEP 엔드포인트용 커넥터

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	pca-connector-scep.us-east-2.amazonaws.com pca-connector-scep.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	pca-connector-scep.us-east-1.amazonaws.com pca-connector-scep.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	pca-connector-scep.us-west-1.amazonaws.com pca-connector-scep.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
미국 서부(오레곤)	us-west-2	pca-connector-scep.us-west-2.amazonaws.com pca-connector-scep.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	pca-connector-scep.af-south-1.amazonaws.com pca-connector-scep.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	pca-connector-scep.ap-east-1.amazonaws.com pca-connector-scep.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	pca-connector-scep.ap-south-2.amazonaws.com pca-connector-scep.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	pca-connector-scep.ap-southeast-3.amazonaws.com pca-connector-scep.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	pca-connector-scep.ap-southeast-5.amazonaws.com pca-connector-scep.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	pca-connector-scep.ap-southeast-4.amazonaws.com pca-connector-scep.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	pca-connector-scep.ap-south-1.amazonaws.com pca-connector-scep.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
아시아 태평양(뉴질랜드)	ap-southeast-6	pca-connector-scep.ap-southeast-6.amazonaws.com pca-connector-scep.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	pca-connector-scep.ap-northeast-3.amazonaws.com pca-connector-scep.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	pca-connector-scep.ap-northeast-2.amazonaws.com pca-connector-scep.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	pca-connector-scep.ap-southeast-1.amazonaws.com pca-connector-scep.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	pca-connector-scep.ap-southeast-2.amazonaws.com pca-connector-scep.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(타이베이)	ap-east-2	pca-connector-scep.ap-east-2.amazonaws.com pca-connector-scep.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	pca-connector-scep.ap-southeast-7.amazonaws.com pca-connector-scep.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	pca-connector-scep.ap-northeast-1.amazonaws.com pca-connector-scep.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	pca-connector-scep.ca-central-1.amazonaws.com pca-connector-scep.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	pca-connector-scep.ca-west-1.amazonaws.com pca-connector-scep.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	pca-connector-scep.eu-central-1.amazonaws.com pca-connector-scep.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	pca-connector-scep.eu-west-1.amazonaws.com pca-connector-scep.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	pca-connector-scep.eu-west-2.amazonaws.com pca-connector-scep.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(밀라노)	eu-south-1	pca-connector-scep.eu-south-1.amazonaws.com pca-connector-scep.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	pca-connector-scep.eu-west-3.amazonaws.com pca-connector-scep.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(스페인)	eu-south-2	pca-connector-scep.eu-south-2.amazonaws.com pca-connector-scep.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	pca-connector-scep.eu-north-1.amazonaws.com pca-connector-scep.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(취리히)	eu-central-2	pca-connector-scep.eu-central-2.amazonaws.com pca-connector-scep.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	pca-connector-scep.il-central-1.amazonaws.com pca-connector-scep.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
멕시코(중부)	mx-central-1	pca-connector-scep.mx-central-1.amazonaws.com pca-connector-scep.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
중동(바레인)	me-south-1	pca-connector-scep.me-south-1.amazonaws.com pca-connector-scep.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
중동(UAE)	me-central-1	pca-connector-scep.me-central-1.amazonaws.com pca-connector-scep.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	pca-connector-scep.sa-east-1.amazonaws.com pca-connector-scep.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

AWS Private CA 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
프라이빗 인증 기관 수	지원되는 각 리전: 200	예	현재 리전의 계정에서 생성할 수 있는 프라이빗 인증 기관(CA)의 최대 수입니다.
각 CA의 프라이빗 인증서 수	지원되는 각 리전: 100,000,000	아니요	인증 기관(CA)이 현재 리전의 계정에서 발급할 수 있는 프라이빗 인증서의 최대 수입니다. 이 할당량은 해지가 활성화되지 않았거나 분할된 CRL 및/또는 OCSP를 사용하여 활성화된 경우에 적용됩니다. 전체 CRL이 활성화되면 "전체 CRL을 사용하는 각 CA의 프라이빗 인증서 수" 제한이 적용됩니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
전체 CRL을 사용하는 각 CA의 프라이빗 인증서 수	지원되는 각 리전: 1,000,000	아니요	인증 기관(CA)이 현재 리전의 계정에서 발급할 수 있는 프라이빗 인증서의 최대 수입니다. 이 할당량은 전체 CRL을 사용하는 CA에 적용됩니다.
전체 CRL이 활성화된 각 CA의 해지된 프라이빗 인증서 수	지원되는 각 리전: 1,000,000	아니요	현재 리전의 계정에서 만료되지 않고 해지된 프라이빗 인증서의 최대 수입니다. 이 할당량은 CA에 전체 CRL이 활성화되었을 때 발급된 인증서에만 적용됩니다.
CreateCertificateAuthority 요청 비율	지원되는 각 리전: 1	아니요	현재 리전의 계정에서 초당 수행할 수 있는 최대 CreateCertificateAuthority 요청 수입니다.
CreateCertificateAuthorityAuditReport 요청 비율	지원되는 각 리전: 1	아니요	현재 리전의 계정에서 초당 수행할 수 있는 최대 CreateCertificateAuthorityAuditReport 요청 수입니다.
CreatePermission 요청 비율	지원되는 각 리전: 1	아니요	현재 리전의 계정에서 초당 수행할 수 있는 최대 CreatePermission 요청 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
DeleteCertificateAuthority 요청 비율	지원되는 각 리전: 10	아니요	현재 리전의 계정에서 초당 수행할 수 있는 최대 DeleteCertificateAuthority 요청 수입니다.
DeletePermission 요청 비율	지원되는 각 리전: 1	아니요	현재 리전의 계정에서 초당 수행할 수 있는 최대 DeletePermission 요청 수입니다.
DeletePolicy 요청 비율	지원되는 각 리전: 5	아니요	현재 리전의 계정에서 초당 수행할 수 있는 최대 DeletePolicy 요청 수입니다.
DescribeCertificateAuthority 요청 비율	지원되는 각 리전: 20	아니요	현재 리전의 계정에서 초당 수행할 수 있는 최대 DescribeCertificateAuthority 요청 수입니다.
DescribeCertificateAuthorityAuditReport 요청 비율	지원되는 각 리전: 20	아니요	현재 리전의 계정에서 초당 수행할 수 있는 최대 DescribeCertificateAuthorityAuditReport 요청 수입니다.
GetCertificate 요청 비율	지원되는 각 리전: 75	예	현재 리전의 계정에서 초당 수행할 수 있는 최대 GetCertificate 요청 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
GetCertificateAhorityCertificate 요청 비율	지원되는 각 리전: 20	아니요	현재 리전의 계정에서 초당 수행할 수 있는 최대 GetCertificateAuthorityCertificate 요청 수입니다.
GetCertificateAuthorityCsr 요청 비율	지원되는 각 리전: 10	아니요	현재 리전의 계정에서 초당 수행할 수 있는 최대 GetCertificateAuthorityCsr 요청 수입니다.
GetPolicy 요청 비율	지원되는 각 리전: 5	아니요	현재 리전의 계정에서 초당 수행할 수 있는 최대 GetPolicy 요청 수입니다.
ImportCertificateAuthorityCertificate 요청 비율	지원되는 각 리전: 10	아니요	현재 리전의 계정에서 초당 수행할 수 있는 최대 ImportCertificateAuthorityCertificate 요청 수입니다.
IssueCertificate 요청 비율	지원되는 각 지역: 25	예	현재 리전의 계정에서 초당 수행할 수 있는 최대 IssueCertificate 요청 수입니다.
ListCertificateAuthorities 요청 비율	지원되는 각 리전: 20	아니요	현재 리전의 계정에서 초당 수행할 수 있는 최대 ListCertificateAuthorities 요청 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
ListPermissions 요청 비율	지원되는 각 리전: 5	아니요	현재 리전의 계정에서 초당 수행할 수 있는 최대 ListPermissions 요청 수입니다.
ListTags 요청 비율	지원되는 각 리전: 20	아니요	현재 리전의 계정에서 초당 수행할 수 있는 최대 ListTags 요청 수입니다.
PutPolicy 요청 비율	지원되는 각 리전: 5	아니요	현재 리전의 계정에서 초당 수행할 수 있는 최대 PutPolicy 요청 수입니다.
RestoreCertificateAuthority 요청 비율	지원되는 각 리전: 20	아니요	현재 리전의 계정에서 초당 수행할 수 있는 최대 RestoreCertificate Authority 요청 수입니다.
RevokeCertificate 요청 비율	지원되는 각 리전: 20	아니요	현재 리전의 계정에서 초당 수행할 수 있는 최대 RevokeCertificate 요청 수입니다.
TagCertificateAuthority 요청 비율	지원되는 각 리전: 10	아니요	현재 리전의 계정에서 초당 수행할 수 있는 최대 TagCertificateAuthority 요청 수입니다.
UntagCertificateAuthority 요청 비율	지원되는 각 리전: 10	아니요	현재 리전의 계정에서 초당 수행할 수 있는 최대 UntagCertificateAuthority 요청 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
UpdateCertificateAuthority의 업데이트 요청 비율	지원되는 각 리전: 10	아니요	현재 리전의 계정에서 초당 수행할 수 있는 최대 UpdateCertificateAuthority 요청 수입니다.

AWS Private CA Active Directory용 커넥터 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
커넥터 수	지원되는 각 리전: 10개	예	현재 리전의 이 계정에서 생성할 수 있는 최대 커넥터 수입니다.
템플릿당 그룹 액세스 제어 항목 수	지원되는 각 리전: 100	예	현재 리전의 이 계정에서 생성할 수 있는 템플릿당 최대 그룹 액세스 제어 항목 수입니다.
커넥터당 템플릿 수	지원되는 각 리전: 100	예	현재 리전의 이 계정에서 생성할 수 있는 커넥터당 최대 템플릿 수입니다.
CreateConnector 요청 속도	지원되는 각 지역: 2	예	현재 리전에 있는 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 최대 CreateConnector 요청 수입니다.
CreateDirectoryRegistration 요청 속도	지원되는 각 리전: 10개	예	현재 리전에 있는 이 계정에서 초당 수행할 수 있는

이름	기본값	조정 가능	설명
			최대 CreateDirectoryRegistration 요청 수입니다.
CreateServicePrincipalName 요청 속도	지원되는 각 리전: 10개	예	현재 리전에 있는 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 최대 CreateServicePrincipalName 요청 수입니다.
CreateTemplate 요청 속도	지원되는 각 리전: 10개	예	현재 리전에 있는 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 최대 CreateTemplate 요청 수입니다.
CreateTemplateGroupAccessControlEntry 요청 속도	지원되는 각 리전: 10개	예	현재 리전에 있는 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 최대 CreateTemplateGroupAccessControlEntry 요청 수입니다.
DeleteConnector 요청 속도	지원되는 각 지역: 2	예	현재 리전에 있는 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 최대 DeleteConnector 요청 수입니다.
DeleteDirectoryRegistration 요청 속도	지원되는 각 리전: 5개	예	현재 리전에 있는 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 최대 DeleteDirectoryRegistration 요청 수입니다.
DeleteServicePrincipalName 요청 속도	지원되는 각 리전: 5개	예	현재 리전에 있는 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 최대 DeleteServicePrincipalName 요청 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
DeleteTemplate 요청 속도	지원되는 각 리전: 5개	예	현재 리전에 있는 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 최대 DeleteTemplate 요청 수입니다.
DeleteTemplateGroupAccessControlEntry 요청 속도	지원되는 각 리전: 5개	예	현재 리전에 있는 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 최대 DeleteTemplateGroupAccessControlEntry 요청 수입니다.
GetConnector 요청 속도	지원되는 각 지역: 50	예	현재 리전에 있는 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 최대 GetConnector 요청 수입니다.
GetDirectoryRegistration 요청 속도	지원되는 각 지역: 50	예	현재 리전에 있는 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 최대 GetDirectoryRegistration 요청 수입니다.
GetPolicies 요청 속도	지원되는 각 리전: 10개	예	현재 리전에 있는 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 최대 GetPolicies 요청 수입니다.
GetServicePrincipalName 요청 속도	지원되는 각 지역: 50	예	현재 리전에 있는 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 최대 GetServicePrincipalName 요청 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
GetTemplate 요청 속도	지원되는 각 지역: 50	예	현재 리전에 있는 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 최대 GetTemplate 요청 수입니다.
GetTemplateGroupAccessControlEntry 요청 속도	지원되는 각 지역: 50	예	현재 리전에 있는 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 최대 GetTemplateGroupAccessControlEntry 요청 수입니다.
ListConnectors 요청 속도	지원되는 각 지역: 50	예	현재 리전에 있는 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 최대 ListConnectors 요청 수입니다.
ListDirectoryRegistrations 요청 속도	지원되는 각 지역: 50	예	현재 리전에 있는 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 최대 ListDirectoryRegistrations 요청 수입니다.
ListServicePrincipalNames 요청 속도	지원되는 각 지역: 50	예	현재 리전에 있는 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 최대 ListServicePrincipalNames 요청 수입니다.
ListTagsForResource 요청 속도	지원되는 각 지역: 50	예	현재 리전에 있는 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 최대 ListTagsForResource 요청 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
ListTemplateGroupAccessControlEntries 요청 속도	지원되는 각 지역: 50	예	현재 리전에 있는 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 최대 ListTemplateGroupAccessControlEntries 요청 수입니다.
ListTemplates 요청 속도	지원되는 각 지역: 50	예	현재 리전에 있는 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 최대 ListTemplates 요청 수입니다.
RequestSecurityToken 요청 속도	지원되는 각 리전: 10개	예	현재 리전에 있는 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 최대 RequestSecurityToken 요청 수입니다.
TagResource 요청 속도	지원되는 각 지역: 50	예	현재 리전에 있는 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 최대 TagResource 요청 수입니다.
UntagResource 요청 속도	지원되는 각 지역: 50	예	현재 리전에 있는 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 최대 UntagResource 요청 수입니다.
UpdateTemplate 요청 속도	지원되는 각 리전: 10개	예	현재 리전에 있는 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 최대 UpdateTemplate 요청 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
UpdateTemplateGroupAccessControlEntry 요청 속도	지원되는 각 리전: 10개	예	현재 리전에 있는 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 최대 UpdateTemplateGroupAccessControlEntry 요청 수입니다.

AWS Private CA SCEP 할당량용 커넥터

이름	기본값	조정 가능	설명
커넥터당 챌린지 수	지원되는 각 리전: 5개	예	현재 리전의 이 계정에서 생성할 수 있는 커넥터당 최대 챌린지 수입니다.
커넥터 수	지원되는 각 리전: 20개	예	현재 리전의 이 계정에서 생성할 수 있는 최대 커넥터 수입니다.
CreateChallenge 요청 속도	지원되는 각 리전: 5개	예	현재 리전에서 이 계정으로 수행할 수 있는 초당 최대 CreateChallenge 요청 수입니다.
CreateConnector 요청 속도	지원되는 각 리전: 5개	예	현재 리전에서 이 계정으로 수행할 수 있는 초당 최대 CreateConnector 요청 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
DeleteChallenge 요청 속도	지원되는 각 리전: 5개	예	현재 리전에서 이 계정으로 수행할 수 있는 초당 최대 DeleteChallenge 요청 수입니다.
DeleteConnector 요청 속도	지원되는 각 리전: 5개	예	현재 리전에서 이 계정으로 수행할 수 있는 초당 최대 DeleteConnector 요청 수입니다.
GetCACaps 요청 속도	지원되는 각 리전: 20개	예	커넥터가 현재 리전에서 수행할 수 있는 초당 최대 GetCACaps 요청 수입니다.
GetCACert 요청 속도	지원되는 각 리전: 20개	예	커넥터가 현재 리전에서 수행할 수 있는 초당 최대 GetCACert 요청 수입니다.
GetChallengeMetadata 요청 속도	지원되는 각 지역: 50	예	현재 리전에서 이 계정으로 수행할 수 있는 초당 최대 GetChallengeMetadata 요청 수입니다.
GetChallengePassword 요청 속도	지원되는 각 지역: 50	예	현재 리전에서 이 계정으로 수행할 수 있는 초당 최대 GetChallengePassword 요청 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
GetConnector 요청 속도	지원되는 각 지역: 50	예	현재 리전에서 이 계정으로 수행할 수 있는 초당 최대 GetConnector 요청 수입니다.
ListChallengeMetadata 요청 속도	지원되는 각 지역: 50	예	현재 리전에서 이 계정으로 수행할 수 있는 초당 최대 ListChallengeMetadata 요청 수입니다.
ListConnectors 요청 속도	지원되는 각 지역: 50	예	현재 리전에서 이 계정으로 수행할 수 있는 초당 최대 ListConnectors 요청 수입니다.
ListTagsForResource 요청 속도	지원되는 각 지역: 50	예	현재 리전에서 이 계정으로 수행할 수 있는 초당 최대 ListTagsForResource 요청 수입니다.
PKCSReq 요청 속도	지원되는 각 리전: 10개	예	커넥터가 현재 리전에서 수행할 수 있는 초당 최대 PKCSReq 요청 수입니다.
TagResource 요청 속도	지원되는 각 지역: 50	예	현재 리전에서 이 계정으로 수행할 수 있는 초당 최대 TagResource 요청 수입니다.
UntagResource 요청 속도	지원되는 각 지역: 50	예	현재 리전에서 이 계정으로 수행할 수 있는 초당 최대 UntagResource 요청 수입니다.

Amazon Managed Service for Prometheus 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

서비스 엔드포인트

Amazon Managed Service for Prometheus에는 작업 영역 관리 작업을 수행하기 위한 컨트롤 플레인 엔드포인트와 작업 영역에서 Prometheus 호환 데이터로 작업하기 위한 데이터 플레인 엔드포인트가 포함되어 있습니다. 컨트롤 플레인 엔드포인트는 `aps.*`로 시작하고 데이터 플레인 엔드포인트는 `aps-workspaces.*`로 시작합니다. `.amazonaws.com`으로 끝나는 엔드포인트는 IPv4를 지원하고 `.api.aws`로 끝나는 엔드포인트는 IPv4와 IPv6을 모두 지원합니다.

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	aps.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		aps-workspaces.us-east-2.api.aws	HTTPS
		aps-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		aps.us-east-2.api.aws	HTTPS
		aps-fips.us-east-2.api.aws	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	aps.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		aps-workspaces.us-east-1.api.aws	HTTPS
		aps-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps.us-east-1.api.aws	HTTPS
		aps-fips.us-east-1.api.aws	
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	aps.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		aps-workspaces.us-west-1.api.aws	HTTPS
		aps-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps.us-west-1.api.aws	HTTPS
		aps-fips.us-west-1.api.aws	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 서부(오레곤)	us-west-2	aps.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		aps-workspaces.us-west-2.api.aws	HTTPS
		aps-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		aps.us-west-2.api.aws	HTTPS
		aps-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	aps.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.af-south-1.api.aws	HTTPS
		aps.af-south-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	aps.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.ap-east-1.api.aws	HTTPS
		aps.ap-east-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	aps.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.ap-south-2.api.aws	HTTPS
		aps.ap-south-2.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	aps.ap-southeast-3.amazonaws.com aps-workspaces.ap-southeast-3.amazonaws.com aps-workspaces.ap-southeast-3.api.aws aps.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	aps.ap-southeast-5.amazonaws.com aps-workspaces.ap-southeast-5.amazonaws.com aps-workspaces.ap-southeast-5.api.aws aps.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	aps.ap-southeast-4.amazonaws.com aps-workspaces.ap-southeast-4.amazonaws.com aps-workspaces.ap-southeast-4.api.aws aps.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	aps.ap-south-1.amazonaws.com aps-workspaces.ap-south-1.amazonaws.com aps-workspaces.ap-south-1.api.aws aps.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	aps.ap-northeast-3.amazonaws.com aps-workspaces.ap-northeast-3.amazonaws.com aps-workspaces.ap-northeast-3.api.aws aps.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	aps.ap-northeast-2.amazonaws.com aps-workspaces.ap-northeast-2.amazonaws.com aps-workspaces.ap-northeast-2.api.aws aps.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	aps.ap-southeast-1.amazonaws.com aps-workspaces.ap-southeast-1.amazonaws.com aps-workspaces.ap-southeast-1.api.aws aps.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	aps.ap-southeast-2.amazonaws.com aps-workspaces.ap-southeast-2.amazonaws.com aps-workspaces.ap-southeast-2.api.aws aps.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(타이베이)	ap-east-2	aps.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.ap-east-2.api.aws	HTTPS
		aps.ap-east-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	aps.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
		aps.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	aps.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
		aps.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
캐나다(중부)	ca-central-1	aps.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		aps-workspaces.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		aps-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		aps-fips.ca-central-1.api.aws	
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	aps.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		aps-workspaces.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		aps-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		aps-fips.ca-west-1.api.aws	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	aps.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.eu-central-1.api.aws	HTTPS
		aps.eu-central-1.api.aws	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	aps.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.eu-west-1.api.aws	HTTPS
		aps.eu-west-1.api.aws	HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	aps.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.eu-west-2.api.aws	HTTPS
		aps.eu-west-2.api.aws	HTTPS
유럽(밀라노)	eu-south-1	aps.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.eu-south-1.api.aws	HTTPS
		aps.eu-south-1.api.aws	HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	aps.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.eu-west-3.api.aws	HTTPS
		aps.eu-west-3.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(스페인)	eu-south-2	aps.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.eu-south-2.api.aws	HTTPS
		aps.eu-south-2.api.aws	HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	aps.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.eu-north-1.api.aws	HTTPS
		aps.eu-north-1.api.aws	HTTPS
유럽(취리히)	eu-central-2	aps.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.eu-central-2.api.aws	HTTPS
		aps.eu-central-2.api.aws	HTTPS
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	aps.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.il-central-1.api.aws	HTTPS
		aps.il-central-1.api.aws	HTTPS
멕시코(중부)	mx-central-1	aps.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.mx-central-1.api.aws	HTTPS
		aps.mx-central-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
중동(바레인)	me-south-1	aps.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.me-south-1.api.aws	HTTPS
		aps.me-south-1.api.aws	HTTPS
중동(UAE)	me-central-1	aps.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.me-central-1.api.aws	HTTPS
		aps.me-central-1.api.aws	HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	aps.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.sa-east-1.api.aws	HTTPS
		aps.sa-east-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	aps.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		aps-workspaces.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		aps-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		aps-fips.us-gov-east-1.api.aws	
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	aps.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		aps-workspaces.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		aps-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		aps-fips.us-gov-west-1.api.aws	

Service Quotas

Amazon Managed Service for Prometheus의 할당량은 다음과 같습니다. Amazon Managed Service for Prometheus는 Prometheus 리소스 사용량을 모니터링하기 위한 CloudWatch 사용량 지표를 제공합니다. CloudWatch 사용량 지표 경보 기능을 사용하면 Prometheus 리소스 및 사용량을 모니터링하여 제한 오류를 방지할 수 있습니다.

프로젝트와 워크스페이스가 확장되면서 모니터링하거나 증가를 요청해야 할 수 있는 가장 일반적인 할당량은 워크스페이스당 활성 시리즈, 워크스페이스당 수집 속도, 워크스페이스당 수집 버스트 크기입니다.

조정 가능한 모든 할당량의 경우 조정 가능 열의 링크를 선택하거나 할당량 증가를 요청하여 할당량 증가를 요청할 수 있습니다.

> **Note**
>
> 달리 명시되지 않는 한 이러한 할당량은 작업 영역별로 계산됩니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
WorkSpace별 메타데이터가 포함된 활성 지표	지원되는 각 리전: 20,000	아니요	워크스페이스당 메타데이터가 포함된 고유한 활성 지표의 수입니다. 참고: 한도에 도달하면 지표 샘플이 기록되지만 한도를 초과하는 메타데이터는 삭제됩니다.
워크스페이스별 활성 시리즈	지원되는 각 리전: 50,000,000	예	워크스페이스당 고유한 활성 시리즈 수(최대 10억)입니다. 지난 2시간 동안 샘플이 보고된 경우 시리즈는 활성 상태입니다. 용량(2M~50M)은 지난 30분

이름	기본값	조정 가능	설명
			의 사용량을 기준으로 자동 조정됩니다.
알림 관리자 정의 파일의 알림 집계 그룹 크기	지원되는 각 리전: 1,000	예	알림 관리자 정의 파일에 있는 알림 집계 그룹의 최대 크기입니다. group_by의 각 레이블 값 조합으로 집계 그룹이 생성됩니다.
알림 관리자 정의 파일 크기	지원되는 각 리전: 1,000,000	아니요	알림 관리자 정의 파일의 최대 크기(바이트)입니다.
알림 관리자의 알림 페이로드 크기	지원되는 각 리전: 20,000,000	아니요	워크스페이스당 모든 Alert Manager 알림의 최대 알림 페이로드 크기는 바이트입니다. 알림 크기는 레이블과 주석에 따라 달라집니다.
알림 관리자의 알림	지원되는 각 리전: 1,000	예	워크스페이스당 동시 알림 관리자 알림의 최대 수입니다.
HA 추적기 클러스터	지원되는 각 리전: 500	아니요	워크스페이스별로 수집된 샘플에 대해 HA 추적기가 추적하는 최대 클러스터 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
워크스페이스별 수집 속도	지원되는 각 리전: 1,666,666	예	초당 워크스페이스별 지표 샘플 수집 속도입니다. 한도는 워크스페이스 한도당 활성 시리즈의 1/30, 최대 1,666,666까지 자동으로 조정됩니다.
알림 관리자 정의 파일의 금지 규칙	지원되는 각 리전: 100	예	알림 관리자 정의 파일의 최대 금지 규칙 수입니다.
레이블 크기	지원되는 각 리전: 7	아니요	시리즈에 허용되는 모든 레이블 및 레이블 값을 합친 최대 크기(KB)입니다.
워크스페이스당 LabelSet 제한	지원되는 각 리전: 100	예	워크스페이스당 생성할 수 있는 labelset 제한의 최대 수입니다.
지표 시리즈별 레이블	지원되는 각 리전: 150	예	지표 시리즈별 레이블 수입니다.
최대 네이티브 히스토그램 버킷 수	지원되는 각 리전: 200	아니요	기본 히스토그램 샘플에 허용되는 최대 총 버킷 수입니다. 버킷 수가 한도 내에 있을 때까지 버킷이 더 많은 히스토그램의 해상도가 감소합니다.
메타데이터 길이	지원되는 각 리전: 1	아니요	지표 메타데이터에 허용되는 최대 길이(KB)입니다. 메타데이터는 지표 이름, 유형, 단위 및 도움말 텍스트를 나타냅니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
지표별 메타데이터	지원되는 각 리전: 10	아니요	지표별 메타데이터 수입니다. 참고: 한도에 도달하면 지표 샘플이 기록되지만 한도를 초과하는 메타데이터는 삭제됩니다.
워크스페이스당 네이티브 히스토그램 활성 시리즈	지원되는 각 리전: 5,000,000	예	워크스페이스당 고유한 네이티브 히스토그램 활성 시리즈의 수입니다. 지난 2시간 동안 샘플이 보고된 경우 시리즈는 활성 상태입니다. 한도는 워크스페이스 활성 시리즈 한도의 10% 또는 기본값 중 더 큰 값으로 자동 조정됩니다.
워크스페이스당 기본 히스토그램 수집률	지원되는 각 리전: 166,666	예	워크스페이스당 초당 기본 히스토그램 샘플 수집 속도입니다. 제한은 워크스페이스 수집 속도 제한의 10% 또는 기본값 중 더 큰 값으로 자동 조정됩니다.
알림 관리자 라우팅 트리의 노드	지원되는 각 리전: 100	예	알림 관리자 라우팅 트리의 최대 노드 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
초당 트랜잭션의 리전당 API 작업 수	지원되는 각 리전: 10개	예	워크스페이스 CRUD API, 태그 지정 API, 규칙 그룹 네임스페이스 CRUD API, 알림 관리자 정의 CRUD API를 포함하여 모든 Amazon Managed Service for Prometheus API에 대해 리전별로 초당 수행할 수 있는 최대 API 작업 수입니다.
초당 트랜잭션의 워크스페이스당 GetSeries, GetLabels 및 GetMetric Metadata API 작업 수	지원되는 각 리전: 10	아니요	워크스페이스당 초당 GetSeries, GetLabels 및 GetMetricMetadata Prometheus 호환 API 작업의 최대 수입니다.
초당 트랜잭션의 워크스페이스당 QueryMetrics API 작업 수	지원되는 각 리전: 300	아니요	워크스페이스당 초당 QueryMetrics Prometheus 호환 API 작업의 최대 수입니다.
초당 트랜잭션의 워크스페이스당 RemoteWrite API 작업 수	지원되는 각 리전: 3,000	아니요	워크스페이스당 초당 RemoteWrite Prometheus 호환 API 작업의 최대 수입니다.
초당 트랜잭션의 워크스페이스당 다른 Prometheus 호환 API 작업 수	지원되는 각 리전: 100	아니요	ListAlerts, ListRules 등을 포함한 다른 모든 Prometheus 호환 API에 대한 워크스페이스당 초당 최대 API 작업 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
워크스페이스당 순서에 맞지 않는 수집률	지원되는 각 리전: 83,333	예	순서에 맞지 않는 샘플 초당 워크스페이스당 수집 속도입니다. 덮어쓰지 않는 한 제한은 워크스페이스당 수집 속도 제한의 5%로 자동 조정됩니다.
워크스페이스당 주문 외 기간	지원되는 각 지역: 600	예	워크스페이스당 순서를 벗어난 샘플의 최대 기간으로, 초 단위입니다.
인스턴트 쿼리의 쿼리 바이트	지원되는 각 리전: 5	아니요	단일 인스턴트 쿼리로 스캔할 수 있는 최대 바이트 수(GB)입니다.
범위 쿼리의 쿼리 바이트	지원되는 각 리전: 5	아니요	단일 범위 쿼리에서 24시간 간격으로 스캔할 수 있는 최대 바이트 수(GB)입니다.
쿼리 샘플	지원되는 각 리전: 50,000,000	아니요	단일 범위 쿼리 또는 단일 인스턴트 쿼리에서 24시간 간격당 스캔할 수 있는 최대 샘플 수입니다.
가져온 쿼리 시리즈	지원되는 각 리전: 12,000,000	아니요	단일 범위 쿼리 또는 단일 인스턴트 쿼리에서 24시간 간격당 스캔할 수 있는 최대 시리즈 수입니다.
쿼리 시간 범위(일)	지원되는 각 리전: 95	아니요	QueryMetrics, GetSeries 및 GetLabels API의 최대 시간 범위입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
요청 크기	지원되는 각 리전: 1	아니요	수집 또는 쿼리의 최대 요청 크기(MB)입니다.
규칙 평가 간격	지원되는 각 지역: 30개	예	워크스페이스별 규칙 그룹의 최소 규칙 평가 간격(초)입니다.
규칙 그룹 네임스페이스 정의 파일 크기	지원되는 각 리전: 1,000,000	아니요	규칙 그룹 네임스페이스 정의 파일의 최대 크기(바이트)입니다.
워크스페이스별 규칙	지원되는 각 리전: 2,000	예	워크스페이스별 최대 규칙 수입니다.
워크스페이스당 무음	지원되는 각 리전: 1,000	예	워크스페이스당 최대 무음 수(만료, 활성 및 보류 중인 무음 포함)입니다.
알림 관리자 정의 파일의 템플릿	지원되는 각 리전: 100	예	알림 관리자 정의 파일의 최대 템플릿 수입니다.
계정당 리전별 워크스페이스	지원되는 각 지역: 25	예	리전당 최대 WorkSpace 수입니다.

수집된 데이터에 대한 추가 제한

Amazon Managed Service for Prometheus에서는 워크스페이스로 수집된 데이터에 대해 다음과 같은 추가 요구 사항이 적용됩니다. 조정할 수 없습니다.

- 1시간이 지난 지표 샘플은 수집이 거부됩니다.
- 모든 샘플과 메타데이터에는 지표 이름이 있어야 합니다.

AWS Proton 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(오하이오)	us-east-2	proton.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	proton.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
미국 서부(오리곤)	us-west-2	proton.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	proton.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	proton.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	proton.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	proton.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
캐나다(중부)	ca-central-1	proton.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	proton.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(아일랜드)	eu-west-1	proton.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(런던)	eu-west-2	proton.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
계정당 구성 요소	지원되는 각 리전: 1,000	예	계정당 최대 구성 요소 수
환경 계정당 환경 계정 연결	지원되는 각 리전: 1,000	예	환경 계정당 최대 환경 계정 연결 수
계정당 환경	지원되는 각 리전: 1,000	예	계정당 최대 환경 수
서비스당 서비스 인스턴스	지원되는 각 리전: 20	예	서비스당 최대 서비스 인스턴스 수

이름	기본값	조정 가능	설명
계정당 디바이스	지원되는 각 리전: 1,000	예	계정당 최대 서비스 수
템플릿당 템플릿 버전	지원되는 각 리전: 1,000	예	템플릿당 등록된 템플릿 버전의 최대 수
계정당 템플릿	지원되는 각 리전: 1,000	예	계정당 등록된 템플릿의 최대 수, 서비스 및 환경 템플릿 합산

자세한 내용은 AWS Proton 관리자 가이드의 AWS Proton 할당량을 참조하세요.

Amazon Q Business 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하려면 endpoint. AWS services를 사용합니다.이 서비스는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

서비스 리전 및 엔드포인트

다음 표에는 Amazon Q Business에서 현재 지원하는 AWS 리전 및 엔드포인트가 나와 있습니다.

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	qbusiness.us-east-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 서부(오레곤)	us-west-2	qbusiness.us-west-2.api.aws	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	qbusiness.eu-west-1.api.aws qbusiness-websocket.eu-west-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	qbusiness.ap-southeast-2.api.aws qbusiness-websocket.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS

Note

유럽(아일랜드) 및 아시아 태평양(시드니) 리전은 현재 Q 앱, Q 작업, 오디오/비디오 파일 등 미국 리전에서 사용할 수 있는 기능 중 일부를 지원하지 않습니다. 이러한 기능은 곧 지원되지만 이 리전의 Amazon Q Business 고객은 다음을 수행할 수 있습니다.

- 엔터프라이즈 검색 증강 생성 시스템에 제출된 질문에 대한 답변을 받습니다.
- Amazon Q Business 어시스턴트를 통해 콘텐츠를 생성합니다.
- 파일에 임베딩된 이미지와 같은 기능에 액세스합니다.
- 작은 테이블에서 테이블 형식 검색을 수행합니다.
- 스캔된 PDF에서 데이터를 수집합니다.
- 스캔된 PDF의 데이터에서 질문에 답합니다.
- LLM 지식에 대한 쿼리에 응답합니다.

Service Quotas

다음 테이블에는 AWS 계정용 Amazon Q Business에 관련된 할당량이 나와 있습니다.

이름	설명	기본값	조정 가능
애플리케이션	계정당 최대 애플리케이션 수	50	아니요
데이터 소스	애플리케이션당 최대 데이터 소스 수	50	아니요
데이터 접근자	애플리케이션당 최대 데이터 접근자 수	10	아니요
플러그인	애플리케이션당 최대 플러그인 수	25	아니요
작업	플러그인당 최대 작업 수	20	아니요

Amazon Q Developer 엔드포인트 및 할당량

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정에 대한 서비스 리소스 또는 작업의 최대 수입니다. 다음은 이 서비스에 대한 Service Quotas입니다.

Amazon Q Developer 변환 서비스 할당량

기능	할당량(사용자당)
.NET 월별 코드 줄 수(Q Dev Pro 구독)	지원되는 리전당 1,000,000줄의 코드
Microsoft Visual Studio 확장(Q Dev Pro 구독자)을 통한 동시 .NET 작업	지원되는 리전당 작업 10개
BuilderID와 함께 사용할 경우 Microsoft Visual Studio 확장을 통한 .NET 월별 코드 줄 수	지원되는 리전당 1,000줄의 코드
Microsoft Visual Studio 확장(BuilderID)을 통한 동시 .NET 작업	지원되는 리전당 작업 1개

Amazon Q Developer Pro 서비스 할당량

Amazon Q Pro 구독에 포함된 기능에는 Amazon Q Developer 요금 페이지 및 다음 표에 설명된 사용 할당량이 적용됩니다. 이러한 할당량은 모든 구독자의 공정한 사용과 최적의 성능을 보장합니다.

요금에 대한 자세한 내용은 Amazon Q Developer 요금 페이지를 참조하세요.

Amazon Q Developer Pro 할당량(IDE 및 CLI)

기능	할당량(사용자당)
코드 변환용 Amazon Q Developer Agent	계정 수준에서 풀링되는 4,000줄이 매월 제공됩니다. 추가 코드 줄을 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 Amazon Q Developer Pro 요금을 참조하세요.
에이전트 요청(Q&A 채팅, 에이전트 코딩)	매월 10,000건의 추론 호출(약 1,000개의 사용자 입력에 해당).

Amazon Q Developer Pro 할당량(의 AWS Management Console)

기능	할당량(사용자당)
생성형 SQL	월별 쿼리 1,000개
네트워크 연결성 분석	일별 요청 20개

Amazon Q Developer Pro 할당량(Amazon CodeCatalyst)

기능	할당량(사용자당)
소프트웨어 개발용 Amazon Q Developer Agent	월별 30
풀 요청 요약	월별 20

Systems Manager Quick Setup 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	ssm-quicksetup.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-quicksetup-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		ssm-quicksetup-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-quicksetup.us-east-2.api.aws	HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	ssm-quicksetup.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-quicksetup-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		ssm-quicksetup-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-quicksetup.us-east-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	ssm-quicksetup.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-quicksetup-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		ssm-quicksetup-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-quicksetup.us-west-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 서부(오레곤)	us-west-2	ssm-quicksetup.us-west-2.amazonaws.com ssm-quicksetup-fips.us-west-2.api.aws ssm-quicksetup-fips.us-west-2.amazonaws.com ssm-quicksetup.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	ssm-quicksetup.ap-south-1.amazonaws.com ssm-quicksetup.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	ssm-quicksetup.ap-northeast-2.amazonaws.com ssm-quicksetup.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	ssm-quicksetup.ap-southeast-1.amazonaws.com ssm-quicksetup.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	ssm-quicksetup.ap-southeast-2.amazonaws.com ssm-quicksetup.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	ssm-quicksetup.ap-northeast-1.amazonaws.com ssm-quicksetup.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
캐나다(중부)	ca-central-1	ssm-quicksetup.ca-central-1.amazonaws.com ssm-quicksetup-fips.ca-central-1.api.aws ssm-quicksetup-fips.ca-central-1.amazonaws.com ssm-quicksetup.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	ssm-quicksetup.eu-central-1.amazonaws.com ssm-quicksetup.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	ssm-quicksetup.eu-west-1.amazonaws.com ssm-quicksetup.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	ssm-quicksetup.eu-west-2.amazonaws.com ssm-quicksetup.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	ssm-quicksetup.eu-west-3.amazonaws.com ssm-quicksetup.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	ssm-quicksetup.eu-north-1.amazonaws.com ssm-quicksetup.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	ssm-quicksetup.sa-east-1.amazonaws.com ssm-quicksetup.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
최대 구성 관리자 수	지원되는 각 리전: 100	아니요	현재 리전의 이 계정에서 생성할 수 있는 빠른 설정 구성 관리자의 최대 개수입니다.
CreateConfigurationManager API 요청 속도	지원되는 각 리전: 1	아니요	현재 리전에서 이 계정으로 초당 수행할 수 있는 CreateConfigurationManager API 요청의 최대 개수입니다.
DeleteConfigurationManager API 요청 속도	지원되는 각 리전: 3	아니요	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 최대 DeleteConfigurationManager API 요청 횟수입니다.
GetConfiguration API 요청 속도	지원되는 각 리전: 5	아니요	현재 리전에서 이 계정으로 초당 수행할 수 있는 GetConfiguration API 요청의 최대 개수입니다.
GetConfigurationManager API 요청 속도	지원되는 각 리전: 5	아니요	현재 리전에서 이 계정으로 초당 수행할 수 있는 GetConfigurationManager API 요청의 최대 개수입니다.
GetServiceSettings API 요청 속도	지원되는 각 리전: 5	아니요	현재 리전에서 이 계정으로 초당 수행할 수 있는

이름	기본값	조정 가능	설명
			GetServiceSettings API 요청의 최대 개수입니다.
ListConfigurationManagers API 요청 속도	지원되는 각 리전: 5	아니요	현재 리전에서 이 계정으로 초당 수행할 수 있는 ListConfigurationManagers API 요청의 최대 개수입니다.
ListConfigurations API 요청 속도	지원되는 각 리전: 5	아니요	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 ListConfigurations API 요청의 최대 개수입니다.
ListQuickSetupTypes API 요청 속도	지원되는 각 리전: 5	아니요	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 ListQuickSetupTypes API 요청의 최대 개수입니다.
ListTagsForResource API 요청 비율	지원되는 각 리전: 5	아니요	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 ListTagsForResource API 요청의 최대 개수입니다.
TagResource API 요청 비율	지원되는 각 리전: 2	아니요	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 TagResource API 요청의 최대 개수입니다.
UntagResource API 요청 비율	지원되는 각 리전: 2	아니요	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 UntagResource API 요청의 최대 개수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
UpdateConfigurationDefinition API 요청 속도	지원되는 각 리전: 1	아니요	현재 리전에서 이 계정으로 초당 수행할 수 있는 UpdateConfigurationDefinition API 요청의 최대 개수입니다.
UpdateConfigurationManager API 요청 속도	지원되는 각 리전: 1	아니요	현재 리전에서 이 계정으로 초당 수행할 수 있는 UpdateConfigurationManager API 요청의 최대 개수입니다.
UpdateServiceSettings API 요청 속도	지원되는 각 리전: 5	아니요	현재 리전에서 이 계정으로 초당 수행할 수 있는 UpdateServiceSettings API 요청의 최대 개수입니다.

Amazon Quick Sight

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

서비스 엔드포인트

QuickSight

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(오하이오)	us-east-2	quicksight.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	quicksight.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
미국 서부(오리곤)	us-west-2	quicksight.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
아프리카(케이프타운)	af-south-1	quicksight.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	quicksight.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	quicksight.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	quicksight.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	quicksight.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	quicksight.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	quicksight.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	quicksight.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
캐나다(중부)	ca-central-1	quicksight.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	quicksight.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(아일랜드)	eu-west-1	quicksight.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(런던)	eu-west-2	quicksight.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(밀라노)	eu-south-1	quicksight.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(파리)	eu-west-3	quicksight.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(스페인)	eu-south-2	quicksight.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	quicksight.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
유럽(취리히)	eu-central-2	quicksight.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	quicksight.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
중동(UAE)	me-central-1	quicksight.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	quicksight.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	quicksight.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	quicksight.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

QuickSight 웹 사이트

리전 이름	리전	엔드포인트
미국 동부(오하이오)	us-east-2	https://us-east-2.quicksight.aws.amazon.com
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	https://us-east-1.quicksight.aws.amazon.com
미국 서부(오리건)	us-west-2	https://us-west-2.quicksight.aws.amazon.com

리전 이름	리전	엔드포인트
캐나다(중부)	ca-central-1	https://ca-central-1.quicksight.aws.amazon.com
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	https://ap-south-1.quicksight.aws.amazon.com
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	https://ap-southeast-1.quicksight.aws.amazon.com
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	https://ap-southeast-2.quicksight.aws.amazon.com
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	https://ap-northeast-1.quicksight.aws.amazon.com
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	https://ap-northeast-2.quicksight.aws.amazon.com
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	https://eu-central-1.quicksight.aws.amazon.com
유럽(아일랜드)	eu-west-1	https://eu-west-1.quicksight.aws.amazon.com
유럽(런던)	eu-west-2	https://eu-west-2.quicksight.aws.amazon.com
유럽(파리)	eu-west-3	https://eu-west-3.quicksight.aws.amazon.com
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	https://eu-north-1.quicksight.aws.amazon.com
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	https://quicksight.us-gov-east-1.amazonaws.com
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	https://quicksight.us-gov-west-1.amazonaws.com
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	https://il-central-1.quicksight.aws.amazon.com/
중동(UAE)	me-central-1	https://me-central-1.quicksight.aws.amazon.com/

Service quotas

이름	기본값	조정 가능	설명
API_CREATE-INGESTION: 엔터프라이즈 에디션의 24시간 기준 통화 건수	지원되는 각 리전: 32	아니요	24시간 플로팅 윈도우에서 CreateIngestion API 함수를 직접 호출할 수 있는 최대 횟수입니다. 기간은 현재 날짜 및 시간으로부터 24시간 전부터 측정됩니다. 이 최대값은 Amazon QuickSight Enterprise 에디션을 사용하는 AWS 계정에 적용됩니다.
API_CREATE-INGESTION: 스탠다드 에디션의 24시간 기간별 통화 건수	지원되는 각 리전: 8	아니요	24시간 플로팅 윈도우에서 CreateIngestion API 함수를 직접 호출할 수 있는 최대 횟수입니다. 기간은 현재 날짜 및 시간으로부터 24시간 전부터 측정됩니다. 이 최대값은 Amazon QuickSight Standard 에디션을 사용하는 AWS 계정에 적용됩니다.
Amazon Quick Automate 최대 자동화 그룹	지원되는 각 리전: 200	예	Amazon Quick Automate에서 계정당 허용되는 최대 자동화 그룹 수

이름	기본값	조정 가능	설명
Amazon Quick Automate 최대 자동화	지원되는 각 리전: 1,000	예	Amazon Quick Automate의 모든 자동화 그룹에 허용되는 최대 자동화 수
트리거당 Amazon Quick Automate 최대 동시 실행	지원되는 각 리전: 20	아니요	Amazon Quick Automate의 트리거당 최대 동시 실행 수
Amazon Quick Automate 최대 동시 테스트 및 배포된 실행	지원되는 각 리전: 100	예	Amazon Quick Automate의 계정당 최대 동시 테스트 및 실행 수
Amazon Quick Automate 최대 자격 증명	지원되는 각 리전: 200	예	Amazon Quick Automate의 모든 자동화 그룹에 허용되는 최대 자격 증명 수
Amazon Quick Automate 최대 중첩 깊이	지원되는 각 리전: 6개	아니요	Amazon Quick Automate의 자동화에 허용되는 최대 중첩 깊이
자동화당 Amazon Quick Automate 최대 트리거	지원되는 각 리전: 30개	아니요	Amazon Quick Automate의 자동화당 허용되는 최대 트리거 수
Amazon Quick Automate 최대 워크플로 실행 시간	지원되는 각 리전: 48	아니요	Amazon Quick Automate의 최대 워크플로 실행 시간(시)
계산된 필드 표현식 길이	지원되는 각 리전: 250,000개	아니요	계산된 필드의 표현식에서 사용할 수 있는 최대 문자 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
사용자 지정 작업 이름 길이	지원되는 각 리전: 256개	아니요	사용자 지정 작업의 이름을 지정할 때 사용할 수 있는 최대 글자 수입니다.
비주얼별 사용자 지정 작업	지원되는 각 리전: 10	아니요	분석의 각 비주얼에 대해 구성할 수 있는 사용자 지정 액션의 최대 수입니다.
데이터 준비: 데이터 세트당 필드	지원되는 각 리전: 2,000개	아니요	데이터세트에 포함할 수 있는 최대 필드 수입니다. 파일 가져오기 및 쿼리 결과 집합에는 2,000개 이상의 열이 포함될 수 있습니다. 하지만 선택 또는 포함된 필드가 2,000개 미만일 때까지 데이터세트 설정을 수정하고 필드를 수동으로 제외해야 합니다.
시트 컨트롤당 항목 표시	지원되는 각 리전: 1,000개	아니요	시트 컨트롤이 표시할 수 있는 개별 항목의 최대 수입니다.
이메일 보고서의 그룹별 이메일 별칭	지원되는 각 리전: 5,000	아니요	QuickSight가 전자 메일 보고서를 보내는 그룹의 최대 구성원 수입니다. 대규모 그룹에 보고서를 보내려고 하면 보고서가 실패합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
지정된 컨트롤 값당 최대 문자 수	지원되는 각 리전: 200,000개	아니요	시트 컨트롤 내에 표시하기 위해 입력하는 항목에 사용되는 최대 문자 수입니다. 드롭다운에 지정된 값을 예로 들 수 있습니다. 이는 데이터세트에서 생성된 값에는 적용되지 않습니다.
채팅 에이전트당 최대 참조 문서 수	지원되는 각 리전: 10	아니요	채팅 에이전트에 연결할 수 있는 참조 문서의 최대 수입니다.
채팅 에이전트당 최대 리소스 수	지원되는 각 리전: 20	아니요	채팅 에이전트와 연결할 수 있는 최대 리소스 수입니다.
스페이스당 최대 리소스 수	지원되는 각 리전: 100	아니요	스페이스에 연결할 수 있는 최대 리소스 수입니다.
스페이스당 업로드된 최대 파일 수	지원되는 각 리전: 10,000개	아니요	스페이스에 업로드할 수 있는 최대 파일 수입니다.
인덱스의 최대 총 데이터 용량	지원되는 각 리전: 60,000MB	아니요	인덱스의 최대 총 데이터 용량(MB)입니다.
채팅 에이전트당 첨부된 참조 문서의 최대 총 크기	지원되는 각 리전: 50메가바이트	아니요	채팅 에이전트에 연결된 모든 참조 문서의 최대 크기(MB)입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
스페이스당 업로드된 파일의 최대 총 크기	지원되는 각 리전: 1기가바이트	아니요	스페이스에 업로드된 모든 파일의 최대 기가바이트(GB) 크기입니다.
시각 자료의 쿼리 제한 시간	지원되는 각 리전: 120초	아니요	QuickSight가 데이터베이스에서 데이터 전송을 완료할 때까지 기다리는 최대 시간입니다. 이는 비주얼을 통해 시작된 쿼리에 적용됩니다.
데이터 집합 미리 보기를 기다릴 수 있는 최대 시간입니다	지원되는 각 리전: 45초	아니요	QuickSight가 데이터 미리 보기 로드를 완료할 때까지 기다리는 최대 시간입니다.
URL 작업 하이퍼링크 길이	지원되는 각 리전: 2,048개	아니요	URL 액션으로 정의된 사용자 지정 액션의 하이퍼링크(URL)에 허용되는 최대 문자 수입니다. 여기에는 사용자가 포함한 다양한 매개 변수에 대한 링크의 모든 변형이 포함됩니다.

AWS Resource Access Manager 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	ram.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		ram-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		ram.us-east-2.api.aws	HTTPS
		ram-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	ram.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ram-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		ram-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ram.us-east-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	ram.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ram.us-west-1.api.aws	HTTPS
		ram-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		ram-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
미국 서부(오리곤)	us-west-2	ram.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		ram-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		ram.us-west-2.api.aws	HTTPS
		ram-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아프리카(케이프타운)	af-south-1	ram.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		ram.af-south-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	ram.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ram.ap-east-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	ram.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		ram.ap-south-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	ram.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		ram.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	ram.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		ram.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	ram.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		ram.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	ram.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		ram.ap-south-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(뉴질랜드)	ap-southeast-6	ram.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
		ram.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	ram.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		ram.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	ram.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		ram.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	ram.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		ram.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	ram.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		ram.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(타이베이)	ap-east-2	ram.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		ram.ap-east-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	ram.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		ram.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	ram.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		ram.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	ram.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ram.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		ram-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		ram-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	ram.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ram.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		ram-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		ram-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	ram.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ram.eu-central-1.api.aws	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	ram.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ram.eu-west-1.api.aws	HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	ram.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		ram.eu-west-2.api.aws	HTTPS
유럽(밀라노)	eu-south-1	ram.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		ram.eu-south-1.api.aws	HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	ram.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		ram.eu-west-3.api.aws	HTTPS
유럽(스페인)	eu-south-2	ram.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		ram.eu-south-2.api.aws	HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	ram.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		ram.eu-north-1.api.aws	HTTPS
유럽(취리히)	eu-central-2	ram.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		ram.eu-central-2.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	ram.il-central-1.amazonaws.com ram.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
멕시코(중부)	mx-central-1	ram.mx-central-1.amazonaws.com ram.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
중동(바레인)	me-south-1	ram.me-south-1.amazonaws.com ram.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
중동(UAE)	me-central-1	ram.me-central-1.amazonaws.com ram.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	ram.sa-east-1.amazonaws.com ram.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	ram.us-gov-east-1.amazonaws.com ram.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	ram.us-gov-west-1.amazonaws.com ram.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
사용자 정의 권한 수	지원되는 각 리전: 1,500	예	사용자 정의 권한의 최대 수
리소스 유형당 사용자 정의 권한 수	지원되는 각 리전: 10	예	리소스 유형당 생성할 수 있는 최대 사용자 정의 권한 수
대기 중인 초대 수	지원되는 각 리전: 250	예	대기 중인 초대의 최대 수
주요 협회 수	지원되는 각 리전: 25,000	예	최대 주요 협회 수
리소스 공유당 주요 협회 수	지원되는 각 리전: 5,000개	아니요	리소스 공유에서 지정할 수 있는 최대 보안 주체 수
리소스 연결 수	지원되는 각 리전: 25,000	예	최대 리소스 수
리소스 공유당 리소스 협회 수	지원되는 각 리전: 5,000개	아니요	리소스 공유에서 포함할 수 있는 최대 리소스 수
리소스 공유 수	지원되는 각 리전: 25,000	예	리소스 공유의 최대 수

참고

- 대기 중인 초대 수 할당량은 보낸 사람의 AWS 조직에 속하지 않은 계정과 공유하는 보내는 계정에만 적용됩니다.
- 수신 계정이 보유할 수 있는 보류 중인 초대의 수에는 할당량이 없습니다.
- 동일한 AWS 조직의 일부인 계정 간에 공유하고 해당 조직 내의 리소스 공유가 켜져 있는 경우에는 초대 AWS가 사용되지 않습니다.

휴지통 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

주제

- Service endpoints
- Service Quotas

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(오하이오)	us-east-2	rbin.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rbin-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		rbin-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rbin.us-east-2.api.aws	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	rbin.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		rbin-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.us-east-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	rbin.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		rbin-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.us-west-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(오리곤)	us-west-2	rbin.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		rbin-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		rbin-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.us-west-2.api.aws	HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	rbin.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.af-south-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	rbin.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.ap-east-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	rbin.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.ap-south-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	rbin.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	rbin.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	rbin.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	rbin.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.ap-south-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(뉴질랜드)	ap-southeast-6	rbin.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	rbin.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	rbin.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	rbin.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	rbin.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(타이베이)	ap-east-2	rbin.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	rbin.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	rbin.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	rbin.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		rbin-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.ca-central-1.api.aws	HTTPS
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	rbin.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		rbin-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.ca-west-1.api.aws	HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	rbin.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.eu-central-1.api.aws	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	rbin.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.eu-west-1.api.aws	HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	rbin.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.eu-west-2.api.aws	HTTPS
유럽(밀라노)	eu-south-1	rbin.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.eu-south-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(파리)	eu-west-3	rbin.eu-west-3.amazonaws.com rbin.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(스페인)	eu-south-2	rbin.eu-south-2.amazonaws.com rbin.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	rbin.eu-north-1.amazonaws.com rbin.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(취리히)	eu-central-2	rbin.eu-central-2.amazonaws.com rbin.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	rbin.il-central-1.amazonaws.com rbin.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
멕시코(중부)	mx-central-1	rbin.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
중동(바레인)	me-south-1	rbin.me-south-1.amazonaws.com rbin.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
중동(UAE)	me-central-1	rbin.me-central-1.amazonaws.com rbin.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	rbin.sa-east-1.amazonaws.com rbin.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	rbin.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		rbin-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	rbin.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		rbin-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Service Quotas

할당량	기본 할당량	조정 가능
리전별 보존 규칙	250	아니요
보존 규칙별 태그 키 및 값 페어	50	아니요

Amazon Redshift 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

서비스 엔드포인트

Redshift API

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	redshift.us-east-2.amazonaws.com redshift-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	redshift.us-east-1.amazonaws.com redshift-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	redshift.us-west-1.amazonaws.com redshift-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
미국 서부(오레곤)	us-west-2	redshift.us-west-2.amazonaws.com redshift-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	redshift.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	redshift.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	redshift.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	redshift.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	redshift.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	redshift.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	redshift.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(뉴질랜드)	ap-southeast-6	redshift.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	redshift.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	redshift.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	redshift.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	redshift.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(타이베이)	ap-east-2	redshift.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	redshift.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	redshift.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	redshift.ca-central-1.amazonaws.com redshift-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	redshift.ca-west-1.amazonaws.com redshift-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	redshift.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	redshift.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	redshift.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
유럽(밀라노)	eu-south-1	redshift.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	redshift.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
유럽(스페인)	eu-south-2	redshift.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	redshift.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(취리히)	eu-central-2	redshift.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	redshift.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
멕시코(중부)	mx-central-1	redshift.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
중동(바레인)	me-south-1	redshift.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
중동(UAE)	me-central-1	redshift.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	redshift.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	redshift.us-gov-east-1.amazonaws.com redshift-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	redshift.us-gov-west-1.amazonaws.com redshift-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Redshift 서버리스 API

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	redshift-serverless.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-serverless-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		redshift-serverless-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-serverless.us-east-2.api.aws	HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	redshift-serverless.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-serverless-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		redshift-serverless-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-serverless.us-east-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	redshift-serverless.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-serverless-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		redshift-serverless-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-serverless.us-west-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(오리곤)	us-west-2	redshift-serverless.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-serverless-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		redshift-serverless-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-serverless.us-west-2.api.aws	HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	redshift-serverless.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-serverless.af-south-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	redshift-serverless.ap-east-1.amazonaws.com redshift-serverless.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	redshift-serverless.ap-south-2.amazonaws.com redshift-serverless.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	redshift-serverless.ap-southeast-3.amazonaws.com redshift-serverless.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	redshift-serverless.ap-southeast-5.amazonaws.com redshift-serverless.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	redshift-serverless.ap-southeast-4.amazonaws.com redshift-serverless.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	redshift-serverless.ap-south-1.amazonaws.com redshift-serverless.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(뉴질랜드)	ap-southeast-6	redshift-serverless.ap-southeast-6.amazonaws.com redshift-serverless.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	redshift-serverless.ap-northeast-3.amazonaws.com redshift-serverless.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	redshift-serverless.ap-northeast-2.amazonaws.com redshift-serverless.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	redshift-serverless.ap-southeast-1.amazonaws.com redshift-serverless.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	redshift-serverless.ap-southeast-2.amazonaws.com redshift-serverless.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(타이베이)	ap-east-2	redshift-serverless.ap-east-2.amazonaws.com redshift-serverless.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	redshift-serverless.ap-southeast-7.amazonaws.com redshift-serverless.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	redshift-serverless.ap-northeast-1.amazonaws.com redshift-serverless.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	redshift-serverless.ca-central-1.amazonaws.com redshift-serverless-fips.ca-central-1.api.aws redshift-serverless-fips.ca-central-1.amazonaws.com redshift-serverless.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	redshift-serverless.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-serverless-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		redshift-serverless-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-serverless.ca-west-1.api.aws	HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	redshift-serverless.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-serverless.eu-central-1.api.aws	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	redshift-serverless.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-serverless.eu-west-1.api.aws	HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	redshift-serverless.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-serverless.eu-west-2.api.aws	HTTPS
유럽(밀라노)	eu-south-1	redshift-serverless.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-serverless.eu-south-1.api.aws	HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	redshift-serverless.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-serverless.eu-west-3.api.aws	HTTPS
유럽(스페인)	eu-south-2	redshift-serverless.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-serverless.eu-south-2.api.aws	HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	redshift-serverless.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-serverless.eu-north-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(취리히)	eu-central-2	redshift-serverless.eu-central-2.amazonaws.com redshift-serverless.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	redshift-serverless.il-central-1.amazonaws.com redshift-serverless.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
멕시코(중부)	mx-central-1	redshift-serverless.mx-central-1.amazonaws.com redshift-serverless.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
중동(UAE)	me-central-1	redshift-serverless.me-central-1.amazonaws.com redshift-serverless.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	redshift-serverless.sa-east-1.amazonaws.com redshift-serverless.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	redshift-serverless.us-gov-east-1.amazonaws.com redshift-serverless-fips.us-gov-east-1.api.aws redshift-serverless-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com redshift-serverless.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	redshift-serverless.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-serverless-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		redshift-serverless-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-serverless.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Redshift 데이터 API

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	redshift-data.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		redshift-data.us-east-2.api.aws	HTTPS
		redshift-data-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	redshift-data.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		redshift-data.us-east-1.api.aws	HTTPS
		redshift-data-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	redshift-data.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		redshift-data.us-west-1.api.aws	HTTPS
		redshift-data-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 서부(오리곤)	us-west-2	redshift-data.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		redshift-data.us-west-2.api.aws	HTTPS
		redshift-data-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	redshift-data.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.af-south-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	redshift-data.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.ap-east-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	redshift-data.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.ap-south-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	redshift-data.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	redshift-data.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	redshift-data.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	redshift-data.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.ap-south-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(뉴질랜드)	ap-southeast-6	redshift-data.ap-southeast-6.amazonaws.com redshift-data.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	redshift-data.ap-northeast-3.amazonaws.com redshift-data.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	redshift-data.ap-northeast-2.amazonaws.com redshift-data.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	redshift-data.ap-southeast-1.amazonaws.com redshift-data.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	redshift-data.ap-southeast-2.amazonaws.com redshift-data.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(타이베이)	ap-east-2	redshift-data.ap-east-2.amazonaws.com redshift-data.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	redshift-data.ap-southeast-7.amazonaws.com redshift-data.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	redshift-data.ap-northeast-1.amazonaws.com redshift-data.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
캐나다(중부)	ca-central-1	redshift-data.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		redshift-data.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		redshift-data-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	redshift-data.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		redshift-data.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		redshift-data-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	redshift-data.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.eu-central-1.api.aws	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	redshift-data.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.eu-west-1.api.aws	HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	redshift-data.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.eu-west-2.api.aws	HTTPS
유럽(밀라노)	eu-south-1	redshift-data.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.eu-south-1.api.aws	HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	redshift-data.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.eu-west-3.api.aws	HTTPS
유럽(스페인)	eu-south-2	redshift-data.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.eu-south-2.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	redshift-data.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.eu-north-1.api.aws	HTTPS
유럽(취리히)	eu-central-2	redshift-data.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.eu-central-2.api.aws	HTTPS
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	redshift-data.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.il-central-1.api.aws	HTTPS
멕시코(중부)	mx-central-1	redshift-data.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.mx-central-1.api.aws	HTTPS
중동(바레인)	me-south-1	redshift-data.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.me-south-1.api.aws	HTTPS
중동(UAE)	me-central-1	redshift-data.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.me-central-1.api.aws	HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	redshift-data.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	redshift-data.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		redshift-data.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		redshift-data-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	redshift-data.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		redshift-data.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		redshift-data-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Redshift 쿼리 편집기 v2

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	api.sqlworkbench.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	api.sqlworkbench.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	api.sqlworkbench.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
미국 서부(오리곤)	us-west-2	api.sqlworkbench.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	api.sqlworkbench.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	api.sqlworkbench.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	api.sqlworkbench.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	api.sqlworkbench.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	api.sqlworkbench.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	api.sqlworkbench.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	api.sqlworkbench.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(뉴질랜드)	ap-southeast-6	api.sqlworkbench.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	api.sqlworkbench.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	api.sqlworkbench.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	api.sqlworkbench.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	api.sqlworkbench.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	api.sqlworkbench.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	api.sqlworkbench.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	api.sqlworkbench.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	api.sqlworkbench.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	api.sqlworkbench.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	api.sqlworkbench.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	api.sqlworkbench.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
유럽(밀라노)	eu-south-1	api.sqlworkbench.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	api.sqlworkbench.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
유럽(스페인)	eu-south-2	api.sqlworkbench.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	api.sqlworkbench.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(취리히)	eu-central-2	api.sqlworkbench.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	api.sqlworkbench.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
멕시코(중부)	mx-central-1	api.sqlworkbench.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
중동(바레인)	me-south-1	api.sqlworkbench.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
중동(UAE)	me-central-1	api.sqlworkbench.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	api.sqlworkbench.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	api.sqlworkbench.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	api.sqlworkbench.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

자세한 내용은 Amazon Redshift 관리 안내서의 Amazon Redshift의 할당량 및 제한 섹션을 참조하세요.

Amazon Rekognition 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

서비스 엔드포인트

Amazon Rekognition API 작업(스트리밍 API 작업 제외)은 다음 리전 및 엔드포인트에서 사용할 수 있습니다.

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(오하이오)	us-east-2	rekognition.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rekognition.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		rekognition-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rekognition-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	rekognition.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rekognition-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rekognition.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		rekognition-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	rekognition.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition.us-west-1.api.aws	HTTPS
		rekognition-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		rekognition-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
미국 서부(오리곤)	us-west-2	rekognition.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition.us-west-2.api.aws	HTTPS
		rekognition-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	rekognition.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	rekognition.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition.ap-south-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	rekognition.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	rekognition.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	rekognition.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	rekognition.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	rekognition.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	rekognition.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		rekognition-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	rekognition.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition.eu-central-1.api.aws	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	rekognition.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition.eu-west-1.api.aws	HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	rekognition.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition.eu-west-2.api.aws	HTTPS
유럽(스페인)	eu-south-2	rekognition.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition.eu-south-2.api.aws	HTTPS
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	rekognition.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition.il-central-1.api.aws	HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	rekognition.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition.sa-east-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	rekognition.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		rekognition-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Amazon Rekognition 스트리밍 엔드포인트

Amazon Rekognition 스트리밍 API 작업은 다음 리전 및 엔드포인트에서 사용할 수 있습니다.

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
US East (N. Virginia)	us-east-1	streaming-rekognition.us-east-1.amazonaws.com	WSS
		streaming-rekognition-fips.us-east-1.amazonaws.com	WSS
US West (Oregon)	us-west-2	streaming-rekognition.us-west-2.amazonaws.com	WSS
		streaming-rekognition-fips.us-west-2.amazonaws.com	WSS
Asia Pacific (Mumbai)	ap-south-1	streaming-rekognition.ap-south-1.amazonaws.com	WSS
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	streaming-rekognition.ap-northeast-1.amazonaws.com	WSS

Europe (Ireland)	eu-west-1	streaming-rekognition.eu-west-1.amazonaws.com	WSS
South America (São Paulo)	sa-east-1	streaming-rekognition.sa-east-1.amazonaws.com	WSS
Asia Pacific (Malaysia)	ap-southeast-5	streaming-rekognition.ap-southeast-5.amazonaws.com	WSS
Asia Pacific (Thailand)	ap-southeast-7	streaming-rekognition.ap-southeast-7.amazonaws.com	WSS

> **Note**
>
> 일부 리전은 특정 Amazon Rekognition 기능 또는 작업만 지원합니다. 이러한 차이점에 대한 자세한 내용은 아래 섹션을 참조하세요.

다음은 특정 Amazon Rekognition 기능 및 AWS 리전의 차이점입니다.

Amazon Rekognition Video 스트리밍 API

Amazon Rekognition Video 스트리밍 API는 스트림 프로세서를 생성할 때 지정한 설정에 따라 다음 리전에서 사용할 수 있습니다.

라벨 감지(ConnectedHome) API:

- 미국 동부(버지니아 북부)
- 미국 동부(오하이오)
- 미국 서부(오리건)
- 아시아 태평양(뭄바이)
- 유럽(아일랜드)

얼굴 검색(FaceSearch) API:

- 미국 동부(버지니아 북부)
- 미국 서부(오레곤)
- 아시아 태평양(도쿄)
- 유럽(프랑크푸르트)
- 유럽(아일랜드)

Amazon Rekognition Custom Labels

Amazon Rekognition Custom Labels은 다음 리전에서만 사용할 수 있습니다.

- 미국 동부(버지니아 북부)
- 미국 동부(오하이오)
- 미국 서부(오리곤)
- 유럽(아일랜드)
- 유럽(런던)
- 유럽(프랑크푸르트)
- 아시아 태평양(뭄바이)
- 아시아 태평양(싱가포르)
- 아시아 태평양(시드니)
- 아시아 태평양(도쿄)
- 아시아 태평양(서울)

캐나다(중부) 리전

캐나다(중부) 리전은 다음 작업만 지원합니다.

- AssociateFaces
- CompareFaces
- CreateCollection
- DeleteCollection
- DeleteFaces
- DescribeCollection

- DetectFaces
- DisassociateFaces
- IndexFaces
- ListCollections
- ListFaces
- SearchFaces
- SearchFacesByImage
- SearchUsers
- SearchUsersByImage
- CreateUser
- DeleteUser
- ListUsers

> **Note**
>
> 캐나다(중부) 리전은 현재 이러한 작업에 대한 콘솔 환경을 제공하지 않으므로 이러한 작업은 AWS CLI 또는 SDK를 사용해야만 사용할 수 있습니다.

Israel (Tel Aviv) Region

이스라엘(텔아비브) 리전은 다음 기능에 대해 다음 작업만 지원합니다.

기능	운영
얼굴 인식	DetectFaces
얼굴 비교	CompareFaces
얼굴 검색	AssociateFaces, CreateCollection, CreateUser, DeleteCollection, DeleteFaces, DeleteUser, DescribeCollection, DisassociateFaces, IndexFaces, ListCollections, ListFaces, ListUsers, SearchFaces, SearchFacesByImage, SearchUsers, SearchUsersByImage,

기능	운영
	TagResource, UntagResource, ListTagsForResource
레이블 감지	DetectLabels
중재	DetectModerationLabels
텍스트 감지	DetectText

Service Quotas

이 페이지에 나열된 할당량은 기본값입니다. AWS 지원 센터를 사용하여 Amazon Rekognition에 대한 할당량 증가를 요청할 수 있습니다. Amazon Rekognition TPS(초당 거래 수) 한도에 대한 할당량 증가를 요청하려면 Amazon Rekognition 개발자 안내서의 기본 할당량 지침을 따르십시오.

할당량 증가는 요청을 생성하는 리전의 특정 API 작업에만 영향을 줍니다. 다른 API 작업 및 리전은 영향을 받지 않습니다.

Resource	기본값
개별 Amazon Rekognition Image 데이터 영역 작업에 대한 계정별 초당 트랜잭션 수입니다: • DetectLabels • DetectModerationLabels • DetectText • GetCelebrityInfo • IndexFaces • ListFaces • RecognizeCelebrities	• 미국 동부(오하이오) 리전 – 5 • 미국 동부(버지니아 북부) 리전 – 50 • 미국 서부(캘리포니아 북부) 리전 – 5 • 미국 서부(오레곤) 리전 – 50 •

Resource	기본값
• SearchFaces • SearchFacesByImage • SearchUsers • 이미지로 사용자 검색	• 아시아 태평양(뭄바이) 리전 – 5 • 아시아 태평양(서울) 리전 – 5 • 아시아 태평양(싱가포르) – 5 • 아시아 태평양(시드니) 리전 - 5 • 아시아 태평양(도쿄) – 5 • 캐나다(중부) — 5 (지원되는 작업에 대해서는 캐나다(중부) 리전 참조). • 유럽(프랑크푸르트) 리전 - 5 • 유럽(스페인) 리전 - 5 • 남아메리카(상파울루) 리전 – 5 • 아시아 태평양(말레이시아) 리전 – 5

Resource	기본값
	• 아시아 태평양(태국) 리전 – 5 • 유럽(아일랜드) 리전 - 50 • 유럽(런던) 리전 – 5 • 이스라엘(텔아비브) 리전 - 5 (지원되는 운영은 Israel (Tel Aviv) Region 참조) • AWS GovCloud(미국 서부) – 5

Resource	기본값
개별 Amazon Rekognition Image 데이터 영역 작업에 대한 계정별 초당 트랜잭션 수입니다: • CompareFaces • DetectFaces	• 미국 동부(오하이오) 리전 – 25 • 미국 동부(버지니아 북부) 리전 – 100 • 미국 서부(캘리포니아 북부) 리전 – 25 • 미국 서부(오레곤) 리전 – 100 • 아시아 태평양(뭄바이) 리전 – 25 • 아시아 태평양(서울) 리전 – 25 • 아시아 태평양(싱가포르) – 25 • 아시아 태평양(시드니) 리전 - 25 • 아시아 태평양(도쿄) – 25 •

Resource	기본값
	캐나다(중부) — 25 (지원되는 작업에 대해서는 캐나다(중부) 리전 참조). • 유럽(프랑크푸르트) 리전 - 25 • 유럽(스페인) 리전 - 25 • 남아메리카(상파울루) 리전 – 25 • 아시아 태평양(말레이시아) 리전 - 25 • 아시아 태평양(태국) 리전 - 25 • 유럽(아일랜드) 리전 - 100 • 유럽(런던) 리전 – 25 • 이스라엘(텔아비브) 리전 - 25 (지원되는 운영은 Israel (Tel Aviv) Region 참조) •

Resource	기본값
	AWS GovCloud(미국 서부) – 25
Amazon Rekognition Image 데이터 영역 작업의 계정별 초당 트랜잭션 수입니다: • AssociateFaces • DisassociateFaces	Amazon Rekognition Image가 지원하는 각 리전에서 — 5
개인 보호 장비 데이터 영역 운영에 대한 계정별 초당 트랜잭션 수: • 보호 장비 감지	Amazon Rekognition Image가 지원하는 각 리전에서 — 5
개별 Amazon Rekognition Image 컨트롤 플레인 작업에 대한 계정별 초당 트랜잭션 수: • CreateCollection • DeleteCollection • DeleteFaces • DescribeCollection • ListCollections • CreateUser • DeleteUser • ListUsers	Amazon Rekognition Image가 지원하는 각 리전에서 — 5

Resource	기본값
저장된 개별 비디오 Start 작업에 대한 계정별 초당 트랜잭션 수: • StartCelebrityRecognition • StartContentModeration • StartFaceDetection • StartFaceSearch • StartLabelDetection • StartPersonTracking • 텍스트감지 시작 • 세그먼트감지 시작	Amazon Rekognition Video가 지원하는 각 리전에서 — 5 `StartCelebrityRecognition` 는 AWS GovCloud (US)에서 사용할 수 없습니다.

Resource	기본값
개별 Amazon Rekognition Video 저장된 비디오 가져오기 작업에 대한 계정별 초당 트랜잭션 수: • GetCelebrityRecognition • GetContentModeration • GetFaceDetection • GetFaceSearch • GetLabelDetection • GetPersonTracking • GetTextDetection • GetSegmentDetection	• 미국 동부(오하이오) 리전 – 5 • 미국 동부(버지니아 북부) 리전 – 20 • 미국 서부(캘리포니아 북부) 리전 – 5 • 미국 서부(오레곤) 리전 – 20 • 아시아 태평양(뭄바이) 리전 – 5 • 아시아 태평양(서울) 리전 – 5 • 아시아 태평양(싱가포르) – 5 • 아시아 태평양(시드니) 리전 - 5 • 아시아 태평양(도쿄) – 5 • 유럽(프랑크푸르트) 리전 - 5

Resource	기본값
	• 남아메리카(상파울루) 리전 – 5 • 아시아 태평양(말레이시아) 리전 – 5 • 아시아 태평양(태국) 리전 – 5 • 유럽(아일랜드) 리전 - 20 • 유럽(런던) 리전 – 5 • AWS GovCloud(미국 서부) – 20(`GetCelebrityRecognition` 이 리전에서는 사용할 수 없음)
계정당 동시 저장되는 비디오 작업의 최대 수	20
개별 대량 분석 시작 작업(StartMediaAnalysisJob)에 대한 계정별 초당 트랜잭션 수	Amazon Rekognition 대량 분석이 지원하는 각 리전: 5
개별 대량 분석 목록 작업(ListMediaAnalysisJob)에 대한 계정별 초당 트랜잭션 수	Amazon Rekognition 대량 분석이 지원하는 각 리전: 5
개별 대량 분석 가져오기 작업(GetMediaAnalysisJob)에 대한 계정별 초당 트랜잭션 수	Amazon Rekognition 대량 분석이 지원하는 각 리전: 20

Resource	기본값
리전과 관련하여 계정당 최대 동시 대량 분석 작업 수:	• 미국 동부(버지니아 북부) 리전 – 20 • 미국 동부(오하이오) 리전 – 5 • 미국 서부(오레곤) 리전 – 20 • 유럽(아일랜드) 리전 - 20 • 아시아 태평양(뭄바이) 리전 – 5 • 아시아 태평양(서울) 리전 – 5 • 아시아 태평양(싱가포르) – 5 • 아시아 태평양(시드니) 리전 - 5 • 아시아 태평양(도쿄) – 5 • 유럽(프랑크푸르트) 리전 - 5 •

Resource	기본값
	유럽(런던) 리전 – 5
동시 존재할 수 있는 계정당 스트리밍 비디오 스트림 프로세서의 최대 수	Amazon Rekognition Video가 지원하는 각 리전에서 — 10,000
계정당 동시에 처리할 수 있는 최대 얼굴 검색 스트림 프로세서 수	Amazon Rekognition Video가 얼굴 검색 스트림 프로세서를 지원하는 각 리전에서 — 10
동시에 처리할 수 있는 계정당 최대 라벨 탐지 스트림 프로세서 수	• 미국 동부(버지니아 북부) – 200 • 미국 동부(오하이오) – 40 • 미국 서부(오레곤) – 200 • 아시아 태평양(뭄바이) – 40 • 유럽(아일랜드) – 40
개별 스트리밍 비디오 작업에 대한 계정별 초당 트랜잭션 수: • CreateStreamProcessor • DeleteStreamProcessor • DescribeStreamProcessor • StartStreamProcessor • 업데이트/스트림 프로세서	Amazon Rekognition Video가 지원하는 각 리전에서 — 20

Resource	기본값
동영상 스트리밍 작업 중지를 위한 계정별 초당 트랜잭션 수: • StopStreamProcessor	Amazon Rekognition Video가 지원하는 각 리전에서 — 1
Amazon Rekognition Face Liveness API 작업에 대한 계정별 초당 트랜잭션 수: • 페이스 라이브 세션 생성 • Face Live 세션 결과 가져오기 • StartFaceLivenessSession	• 미국 동부(버지니아 북부) – 25 • 유럽(아일랜드) – 5 • 미국 서부(오레곤) – 25 • 아시아 태평양(뭄바이) – 5 • 아시아 태평양(도쿄) – 5 • 남아메리카(상파울루) 리전 – 5 • 아시아 태평양(말레이시아) 리전 – 5 • 아시아 태평양(태국) 리전 – 5

Resource	기본값
StartFaceLivenessSession으로 생성한 계정당 동시 Amazon Rekognition Face Liveness 세션 수입니다. 필요한 동시 세션 할당량을 확인하려면 예상 세션 길이에 예상 TPS를 곱합니다. (예: 10초 x 5TPS = 50)	• 미국 동부(버지니아 북부) – 75 • 유럽(아일랜드) – 15 • 미국 서부(오레곤) – 75 • 아시아 태평양(뭄바이) – 15 • 아시아 태평양(도쿄) – 15 • 남아메리카(상파울루) 리전 - 15 • 아시아 태평양(말레이시아) 리전 - 15 • 아시아 태평양(태국) 리전 - 15
목록 스트리밍 동영상 작업을 위한 계정별 초당 트랜잭션 수: • ListStreamProcessors	Amazon Rekognition Video가 지원하는 각 리전에서 — 5
리소스 태그 작업에 대한 계정별 초당 트랜잭션 수: • ListTagsForResource • TagResource • UntagResource	Amazon Rekognition Image가 지원하는 각 리전에서 — 10

Resource	기본값
개별 Amazon Rekognition Custom Labels 데이터 영역 작업에 대한 계정별 초당 트랜잭션 수입니다: • DetectCustomLabels	Amazon Rekognition Custom Labels이 지원하는 모든 리전에서 - 50

Resource	기본값
Amazon Rekognition Custom Labels 컨트롤 플레인 작업에 대한 계정별 초당 트랜잭션 수: • CopyProjectVersion • CreateDataset • CreateProject • CreateProjectVersion • DeleteDataset • DeleteProject • DeleteProjectPolicy • DeleteProjectVersion • DescribeDataset • DescribeProjects • DescribeProjectVersions • DistributeDatasetEntries • ListDatasetEntries • ListDatasetLabels • ListProjectPolicies • PutProjectPolicy • StartProjectVersion	Amazon Rekognition Custom Labels이 지원하는 각 리전에서 - 5

Resource	기본값
• StopProjectVersion • UpdateDatasetEntries	
계정당 최대 Amazon Rekognition Custom Labels 프로젝트 수입니다.	100
프로젝트당 최대 Amazon Rekognition Custom Labels 모델 수입니다.	100
계정당 동시에 수행할 수 있는 최대 Amazon Rekognition Custom Labels 교육 작업 수입니다.	• 아시아 태평양(시드니) 제외 모든 리전 — 2 • 아시아 태평양(시드니) – 1
계정당 동시에 실행할 수 있는 최대 Amazon Rekognition Custom Labels 모델 수입니다.	2
시작 모델당 최대 추론 단위입니다.	5
데이터 세트당 최대 이미지 수입니다.	250,000

자세한 내용은 Amazon Rekognition 개발자 안내서의 Amazon Rekognition의 가이드라인 및 할당량을 참조하세요.

Amazon Relational Database Service 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

서비스 엔드포인트

Amazon RDS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	rds.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		rds-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		rds.us-east-2.api.aws	HTTPS
		rds-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	rds.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		rds-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.us-east-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	rds.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.us-west-1.api.aws	HTTPS
		rds-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(오레곤)	us-west-2	rds.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		rds-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		rds.us-west-2.api.aws	HTTPS
		rds-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	rds.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.af-south-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	rds.ap-east-1.amazonaws.com rds.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	rds.ap-south-2.amazonaws.com rds.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	rds.ap-southeast-3.amazonaws.com rds.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	rds.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	rds.ap-southeast-4.amazonaws.com rds.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	rds.ap-south-1.amazonaws.com rds.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(뉴질랜드)	ap-southeast-6	rds.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	rds.ap-northeast-3.amazonaws.com rds.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	rds.ap-northeast-2.amazonaws.com rds.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	rds.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	rds.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		rds.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(타이베이)	ap-east-2	rds.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	rds.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	rds.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	rds.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		rds-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		rds-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	rds.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	rds.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.eu-central-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(아일랜드)	eu-west-1	rds.eu-west-1.amazonaws.com rds.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	rds.eu-west-2.amazonaws.com rds.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(밀라노)	eu-south-1	rds.eu-south-1.amazonaws.com rds.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	rds.eu-west-3.amazonaws.com rds.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(스페인)	eu-south-2	rds.eu-south-2.amazonaws.com rds.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	rds.eu-north-1.amazonaws.com rds.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(취리히)	eu-central-2	rds.eu-central-2.amazonaws.com rds.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	rds.il-central-1.amazonaws.com rds.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
멕시코(중부)	mx-central-1	rds.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
중동(바레인)	me-south-1	rds.me-south-1.amazonaws.com rds.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
중동(UAE)	me-central-1	rds.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.me-central-1.api.aws	HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	rds.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	rds.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	rds.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Amazon RDS Performance Insights

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	pi.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		pi-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		pi-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		pi.us-east-2.api.aws	HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	pi.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		pi-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		pi-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		pi.us-east-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	pi.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		pi-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		pi-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		pi.us-west-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(오리곤)	us-west-2	pi.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		pi-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		pi-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		pi.us-west-2.api.aws	HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	pi.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		pi.af-south-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	pi.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		pi.ap-east-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	pi.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		pi.ap-south-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	pi.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		pi.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	pi.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		pi.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	pi.ap-southeast-4.amazonaws.com pi.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	pi.ap-south-1.amazonaws.com pi.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(뉴질랜드)	ap-southeast-6	pi.ap-southeast-6.amazonaws.com pi.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	pi.ap-northeast-3.amazonaws.com pi.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	pi.ap-northeast-2.amazonaws.com pi.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	pi.ap-southeast-1.amazonaws.com pi.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	pi.ap-southeast-2.amazonaws.com pi.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(타이베이)	ap-east-2	pi.ap-east-2.amazonaws.com pi.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	pi.ap-southeast-7.amazonaws.com pi.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	pi.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		pi.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	pi.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		pi-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		pi-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		pi.ca-central-1.api.aws	HTTPS
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	pi.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		pi-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		pi-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		pi.ca-west-1.api.aws	HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	pi.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		pi.eu-central-1.api.aws	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	pi.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		pi.eu-west-1.api.aws	HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	pi.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		pi.eu-west-2.api.aws	HTTPS
유럽(밀라노)	eu-south-1	pi.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		pi.eu-south-1.api.aws	HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	pi.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		pi.eu-west-3.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(스페인)	eu-south-2	pi.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		pi.eu-south-2.api.aws	HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	pi.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		pi.eu-north-1.api.aws	HTTPS
유럽(취리히)	eu-central-2	pi.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		pi.eu-central-2.api.aws	HTTPS
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	pi.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		pi.il-central-1.api.aws	HTTPS
멕시코(중부)	mx-central-1	pi.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		pi.mx-central-1.api.aws	HTTPS
중동(바레인)	me-south-1	pi.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		pi.me-south-1.api.aws	HTTPS
중동(UAE)	me-central-1	pi.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		pi.me-central-1.api.aws	HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	pi.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		pi.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	pi.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		pi-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		pi-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		pi.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	pi.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pi-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		pi-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pi.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
DB 보안 그룹당 권한 부여	지원되는 각 리전: 20	아니요	DB 보안 그룹당 보안 그룹 인증 수
DB 클러스터당 사용자 지정 엔드포인트	지원되는 각 리전: 5개	예	현재 리전의 이 계정에서 Aurora DB 클러스터당 생성할 수 있는 사용자 지정 엔드포인트의 최대 수. 이 값은 계정의 DB 클러스터에서 가장 많은 사용자 지정 엔드포인트 수를 반영합니다. 계정의 다른 DB 클러스터는 사용자 지정 엔드포인트 수가 더 적을 수 있습니다.
사용자 지정 엔진 버전	지원되는 각 리전: 40	예	현재 리전에서 이 계정에 허용된 커스텀 엔진 버전의 최대 개수

이름	기본값	조정 가능	설명
DB 클러스터 파라미터 그룹	지원되는 각 지역: 50	예	DB 클러스터 파라미터 그룹의 최대 개수
DB 클러스터	지원되는 각 리전: 40	예	현재 리전에서 이 계정에 허용된 클러스터의 최대 개수
DB 인스턴스	ap-south-1: 20 각각의 지원되는 다른 리전: 40	예	현재 리전에서 이 계정에 허용된 DB 인스턴스의 최대 개수
DB 샤드 그룹	지원되는 각 리전: 5개	예	현재 리전의 이 계정에서 Aurora Limitless Database의 최대 DB 샤드 그룹 수
DB 서브넷 그룹	ap-south-1: 20 각각의 지원되는 다른 리전: 50	예	DB 서브넷 그룹의 최대 개수
데이터 API HTTP 요청 본문 크기	지원되는 각 리전: 4MB	아니요	HTTP 요청 본문에 허용된 최대 크기입니다.
데이터 API 최대 동시 클러스터-암호 페어 수	지원되는 각 리전: 30개	아니요	현재 AWS 리전에서이 계정에 대한 동시 데이터 API 요청의 Aurora Serverless v1 DB 클러스터 및 보안 암호의 최대 고유 페어 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
데이터 API 최대 동시 요청 수	지원되는 각 리전: 500	아니요	Aurora Serverless v1 DB 클러스터에 대해 동일한 암호를 사용하고 동시에 처리될 수 있는 최대 데이터 API 요청 개수입니다. 추가 요청은 대기열에 추가되고, 처리 중인 요청이 완료되면 처리됩니다.
데이터 API 최대 결과 집합 크기	지원되는 각 리전: 1MB	아니요	데이터 API에서 반환할 수 있는 데이터베이스 결과 세트의 최대 크기입니다.
JSON 응답 문자열의 데이터 API 최대 크기	지원되는 각 리전: 10MB	아니요	RDS 데이터 API에서 반환하는 단순화된 JSON 응답 문자열의 최대 크기입니다.
초당 데이터 API 요청 수	지원되는 각 리전: 초당 1,000개	아니요	현재 AWS 리전에서이 계정에 허용되는 초당 데이터 API에 대한 최대 요청 수입니다. 이 할당량은 Amazon Aurora Serverless v1 클러스터에만 적용됩니다.
이벤트 구독	지원되는 각 리전: 20	예	이벤트 구독의 최대 개수
DB 클러스터당 IAM 역할	지원되는 각 리전: 5개	예	DB 클러스터와 연결된 IAM 역할의 최대 개수

이름	기본값	조정 가능	설명
DB 인스턴스당 IAM 역할	지원되는 각 리전: 5개	예	DB 인스턴스와 연결된 IAM 역할의 최대 개수
통합	지원되는 각 리전: 100	아니요	현재 AWS 리전의이 계정에서 허용되는 최대 통합 수
수동 DB 클러스터 스냅샷	지원되는 각 리전: 100	예	수동 DB 클러스터 스냅샷의 최대 수
수동 DB 인스턴스 스냅샷 수	지원되는 각 리전: 100	예	수동 DB 인스턴스 스냅샷의 최대 수
옵션 그룹 수	지원되는 각 리전: 20	예	옵션 그룹의 최대 개수
파라미터 그룹	ap-south-1: 20 각각의 지원되는 다른 리전: 50	예	파라미터 그룹의 최대 개수
프록시	지원되는 각 리전: 20	예	현재 AWS 리전의이 계정에 허용되는 최대 프록시 수
기본당 읽기 전용 복제본	지원되는 각 리전: 15	예	프라이머리 DB 인스턴스당 읽기 전용 복제본의 최대 개수 Amazon Aurora에서는 이 할당량을 조정할 수 없습니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
예약 DB 인스턴스	ap-south-1: 20 각각의 지원되는 다른 리전: 40	예	현재 AWS 리전의이 계정에서 허용되는 예약 DB 인스턴스의 최대 수
보안 그룹	ap-south-1: 20 각각의 지원되는 다른 리전: 25	예	DB 보안 그룹의 최대 개수
DB 서브넷 그룹당 서브넷 수	지원되는 각 리전: 20	아니요	DB 서브넷 그룹당 서브넷의 최대 개수
모든 DB 인스턴스의 총 스토리지	지원되는 각 리전: 100,000	예	함께 추가된 모든 Amazon RDS DB 인스턴스에 대한 EBS 볼륨의 최대 총 스토리지(GB)입니다. 이 할당량은 각 DB 클러스터에 대해 최대 클러스터 볼륨이 128TiB인 Amazon Aurora에는 적용되지 않습니다.

AWS re:Post 프라이빗 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하려면 endpoint. AWS services를 사용합니다.이 서비스는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	repostspace.us-east-1.amazonaws.com repostspace.us-east-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(오레곤)	us-west-2	repostspace.us-west-2.amazonaws.com repostspace.us-west-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	repostspace.ap-southeast-1.amazonaws.com repostspace.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	repostspace.ap-southeast-2.amazonaws.com repostspace.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	repostspace.ca-central-1.amazonaws.com repostspace.ca-central-1.api.aws	HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	repostspace.eu-central-1.amazonaws.com repostspace.eu-central-1.api.aws	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	repostspace.eu-west-1.amazonaws.com repostspace.eu-west-1.api.aws	HTTPS

Service Quotas

이 AWS re:Post 프라이빗 서비스에는 다음과 같은 할당량이 있습니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
무료 프라이빗 re:Post 크기	지원되는 각 리전: 10기가바이트	아니요	무료 프라이빗 re:Post의 최대 크기(GB)입니다.
프라이빗 re:Post 수	지원되는 각 리전: 3	아니요	현재 리전에서 이 계정의 최대 프라이빗 re:Post 수입니다.
CreateSpace API 요청 속도	지원되는 각 리전: 1	아니요	초당 수행할 수 있는 CreateSpace 직접 호출의 최대 수입니다.
DeleteSpace API 요청 속도	지원되는 각 리전: 1	아니요	초당 수행할 수 있는 DeleteSpace 직접 호출의 최대 수입니다.
DeregisterAdmin API 요청 속도	지원되는 각 리전: 100	아니요	초당 수행할 수 있는 DeregisterAdmin 직접 호출의 최대 수입니다.
GetSpace API 요청 속도	지원되는 각 리전: 10	아니요	초당 수행할 수 있는 GetSpace 직접 호출의 최대 수입니다.
ListSpaces API 요청 속도	지원되는 각 리전: 10	아니요	초당 수행할 수 있는 ListSpaces 직접 호출의 최대 수입니다.
ListTagsForResource API 요청 비율	지원되는 각 리전: 10	아니요	초당 수행할 수 있는 ListTagsForResource 직접 호출의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
RegisterAdmin API 요청 속도	지원되는 각 리전: 100	아니요	초당 수행할 수 있는 RegisterAdmin 직접 호출의 최대 수입니다.
SendInvites API 요청 속도	지원되는 각 리전: 1	아니요	초당 수행할 수 있는 SendInvites 직접 호출의 최대 수입니다.
TagResource API 요청 비율	지원되는 각 리전: 10	아니요	초당 수행할 수 있는 TagResource 직접 호출의 최대 수입니다.
UntagResource API 요청 비율	지원되는 각 리전: 10	아니요	초당 수행할 수 있는 UnGetResource 직접 호출의 최대 수입니다.
UpdateSpace API 요청 속도	지원되는 각 리전: 10	아니요	초당 수행할 수 있는 UpdateSpace 직접 호출의 최대 수입니다.
표준 프라이빗 re:Post 크기	지원되는 각 리전: 100기가바이트	아니요	표준 프라이빗 re:Post의 최대 크기(GB)입니다.
CreateSpace API 요청의 토큰 리필 속도	지원되는 각 리전: 1	아니요	CreateSpace 초당 스로틀 토큰 리필 속도입니다.
DeleteSpace API 요청의 토큰 리필 속도	지원되는 각 리전: 1	아니요	DeleteSpace 초당 스로틀 토큰 리필 속도입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
DeregisterAdmin API 요청의 토큰 리필 속도	지원되는 각 리전: 10	아니요	DeregisterAdmin 초당 스로틀 토큰 리필 속도입니다.
GetSpace API 요청의 토큰 리필 속도	지원되는 각 리전: 10	아니요	GetSpace 초당 스로틀 토큰 리필 속도입니다.
ListSpaces API 요청의 토큰 리필 속도	지원되는 각 리전: 10	아니요	ListSpaces 초당 스로틀 토큰 리필 속도입니다.
ListTagsForResource API 요청의 토큰 리필 속도	지원되는 각 리전: 10	아니요	ListTagsForResource 초당 스로틀 토큰 리필 속도입니다.
RegisterAdmin API 요청의 토큰 리필 속도	지원되는 각 리전: 10	아니요	RegisterAdmin 초당 스로틀 토큰 리필 속도입니다.
SendInvites API 요청의 토큰 리필 속도	지원되는 각 리전: 1	아니요	SendInvites 초당 스로틀 토큰 리필 속도입니다.
TagResource API 요청의 토큰 리필 속도	지원되는 각 리전: 10	아니요	TagResource 초당 스로틀 토큰 리필 속도입니다.
UntagResource API 요청의 토큰 리필 속도	지원되는 각 리전: 10	아니요	UntagResource 초당 스로틀 토큰 리필 속도입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
UpdateSpace API 요청의 토큰 리필 속도	지원되는 각 리전: 10	아니요	UpdateSpace 초당 스로틀 토큰 리필 속도입니다.

자세한 내용은 re:Post Private 할당량을 참조하세요.

AWS Resilience Hub 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(오하이오)	us-east-2	resiliencehub.us-east-2.amazonaws.com resiliencehub.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	resiliencehub.us-east-1.amazonaws.com resiliencehub.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	resiliencehub.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		resiliencehub.us-west-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(오레곤)	us-west-2	resiliencehub.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		resiliencehub.us-west-2.api.aws	HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	resiliencehub.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		resiliencehub.af-south-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	resiliencehub.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		resiliencehub.ap-east-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	resiliencehub.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		resiliencehub.ap-south-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	resiliencehub.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		resiliencehub.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	resiliencehub.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		resiliencehub.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	resiliencehub.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		resiliencehub.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	resiliencehub.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		resiliencehub.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
캐나다(중부)	ca-central-1	resiliencehub.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		resiliencehub.ca-central-1.api.aws	HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	resiliencehub.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		resiliencehub.eu-central-1.api.aws	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	resiliencehub.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		resiliencehub.eu-west-1.api.aws	HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	resiliencehub.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		resiliencehub.eu-west-2.api.aws	HTTPS
유럽(밀라노)	eu-south-1	resiliencehub.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		resiliencehub.eu-south-1.api.aws	HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	resiliencehub.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		resiliencehub.eu-west-3.api.aws	HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	resiliencehub.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		resiliencehub.eu-north-1.api.aws	HTTPS
중동(바레인)	me-south-1	resiliencehub.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		resiliencehub.me-south-1.api.aws	HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	resiliencehub.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		resiliencehub.sa-east-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	resiliencehub.us-gov-east-1.amazonaws.com resiliencehub-fips.us-gov-east-1.api.aws resiliencehub-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com resiliencehub.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	resiliencehub.us-gov-west-1.amazonaws.com resiliencehub-fips.us-gov-west-1.api.aws resiliencehub-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com resiliencehub.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
가져올 AWS CloudFormation 스택 수	지원되는 각 리전: 20개	예	AWS 계정이 지정된 애플리케이션에 대해 가져올 수 있는 최대 AWS CloudFormation 스택 수
애플리케이션당 애플리케이션 구성 요소 수	지원되는 각 리전: 200	예	특정 애플리케이션의 최대 애플리케이션 구성 요소 수
리소스당 애플리케이션 구성 요소 수	지원되는 각 리전: 5	예	AWS 계정에 지정된 리소스에 대해 보유할 수 있는

이름	기본값	조정 가능	설명
			최대 애플리케이션 구성 요소 수
규정 준수 준비 정책 수	지원되는 각 리전: 10개	예	AWS 계정이 현재 리전에서 생성할 수 있는 최대 규정 준수 준비 정책 수
가져올 EKS 클러스터 수	지원되는 각 리전: 5	예	AWS 계정이 지정된 애플리케이션에 대해 가져올 수 있는 최대 EKS 클러스터 수입니다.
서비스당 ResilienceHubV2 가정 수	지원되는 각 리전: 20	아니요	서비스당 최대 ResilienceHubV2 가정 수
서비스당 ResilienceHubV2 동시 평가 수	지원되는 각 리전: 1	아니요	서비스당 최대 ResilienceHubV2 동시 평가 수
서비스당 ResilienceHubV2 교차 계정 역할 ARNs 수	지원되는 각 리전: 5	아니요	서비스당 최대 ResilienceHubV2 교차 계정 역할 ARNs 수
서비스당 ResilienceHubV2 입력 소스 수	지원되는 각 리전: 20개	예	서비스당 최대 ResilienceHubV2 입력 소스 수
계정당 ResilienceHubV2 정책 수	지원되는 각 리전: 100	아니요	계정이 현재 리전에서 생성할 수 있는 최대 ResilienceHubV2 정책 수
서비스당 ResilienceHubV2 리전 수	지원되는 각 리전: 5	아니요	서비스당 최대 ResilienceHubV2 리전 수

이름	기본값	조정 가능	설명
서비스당 ResilienceHubV2 리소스 수	지원되는 각 리전: 500	예	서비스당 최대 ResilienceHubV2 리소스 수
서비스당 ResilienceHubV2 서비스 함수 수	지원되는 각 리전: 20	아니요	서비스당 최대 ResilienceHubV2 서비스 함수 수
계정당 ResilienceHubV2 서비스 수	지원되는 각 리전: 100	예	계정이 현재 리전에서 생성할 수 있는 최대 ResilienceHubV2 서비스 수
사용자 여정당 ResilienceHubV2 서비스 수	지원되는 각 리전: 20	아니요	사용자 여정당 최대 ResilienceHubV2 서비스 수
계정당 ResilienceHubV2 시스템 수	지원되는 각 리전: 500	예	계정이 현재 리전에서 생성할 수 있는 최대 ResilienceHubV2 시스템 수
서비스당 ResilienceHubV2 시스템 수	지원되는 각 리전: 20	아니요	서비스당 연결된 최대 ResilienceHubV2 시스템 수
입력 소스당 ResilienceHubV2 태그 수	지원되는 각 리전: 10	아니요	입력 소스당 최대 ResilienceHubV2 태그 수
시스템당 ResilienceHubV2 사용자 여정 수	지원되는 각 리전: 20	아니요	시스템당 최대 ResilienceHubV2 사용자 여정 수

이름	기본값	조정 가능	설명
복구 정책 수	지원되는 각 리전: 10개	예	AWS 계정이 현재 리전에서 생성할 수 있는 최대 복원력 정책 수
가져올 Terraform 상태 파일 수	지원되는 각 리전: 20	예	AWS 계정이 지정된 애플리케이션에 대해 가져올 수 있는 Terraform 상태 파일의 최대 수
애플리케이션 수	지원되는 각 지역: 50	예	AWS 계정이 현재 리전에서 생성할 수 있는 최대 애플리케이션 수
애플리케이션당 월별 평가 횟수	지원되는 각 리전: 200	예	지정된 달에 지정된 애플리케이션에 대해 AWS 계정이 실행할 수 있는 최대 평가 수
계정당 동시 존재할 수 있는 평가 수	지원되는 각 리전: 20	아니요	AWS 계정이 실행할 수 있는 최대 동시 평가 수
애플리케이션당 동시 평가 수	지원되는 각 리전: 1	아니요	지정된 애플리케이션에 대해 AWS 계정이 실행할 수 있는 최대 동시 평가 수
계정당 동시 사용 권장 사항 템플릿 수	지원되는 리전: 100	아니요	AWS 계정이 동시에 생성할 수 있는 최대 권장 템플릿 수

이름	기본값	조정 가능	설명
애플리케이션당 동시 사용 가능한 추천 템플릿 수	지원되는 각 리전: 1	아니요	AWS 계정이 지정된 애플리케이션에 대해 생성할 수 있는 권장 사항 템플릿의 최대 수
월별 지표 내보내기 수	지원되는 각 리전: 300개	예	특정 월에 AWS 계정이 실행할 수 있는 최대 지표 내보내기 수
EKS 클러스터용으로 가져올 네임스페이스 수	지원되는 각 리전: 10개	예	AWS 계정이 가져올 수 있는 EKS 클러스터당 최대 네임스페이스 수입니다.
애플리케이션당 월별 추천 템플릿 수	지원되는 리전: 100	예	AWS 계정에서 지정된 달에 지정된 애플리케이션에 대해 생성할 수 있는 권장 사항 템플릿의 최대 수
애플리케이션당 리소스 수	지원되는 각 리전: 400	예	지정된 애플리케이션의 최대 리소스 수
ResilienceHubV2 Terraform 템플릿 최대 크기	지원되는 각 리전: 26,214,400	아니요	ResilienceHubV2 Terraform 템플릿의 최대 크기
ResilienceHubV2 기본 페이지 매김 크기	지원되는 각 리전: 100	아니요	ResilienceHubV2 기본 페이지 매김 크기
ResilienceHubV2 이벤트 로그 보존 기간	지원되는 각 리전: 730	아니요	ResilienceHubV2 이벤트 로그 보존 기간

이름	기본값	조정 가능	설명
과거 평가/권장 사항의 보존 기간(일)	지원되는 각 리전: 365	아니요	과거 평가/권장 사항의 보존 기간(일)
과거 추천 템플릿의 보존 기간(일)	지원되는 각 리전: 365	아니요	과거 추천 템플릿의 보존 기간(일)
템플릿 크기(바이트)	지원되는 각 리전: 51,200	예	템플릿의 최대 크기 바이트 단위의 최대 크기
Terraform 상태 파일 최대 크기	지원되는 각 리전: 4,194,305	예	Terraform 상태 파일의 최대 가져오기 크기 제한

AWS 리소스 탐색기

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(오하이오)	us-east-2	resource-explorer-2.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
		resource-explorer-2-fips.us-east-2.amazonaws.com resource-explorer-2-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	resource-explorer-2.us-east-1.amazonaws.com resource-explorer-2-fips.us-east-1.amazonaws.com resource-explorer-2-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS
미국 게임 데이 북동(일리노이)	us-northeast-1	resource-explorer-2.us-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	resource-explorer-2.us-west-1.amazonaws.com resource-explorer-2-fips.us-west-1.amazonaws.com resource-explorer-2-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS
미국 서부(오레곤)	us-west-2	resource-explorer-2.us-west-2.amazonaws.com resource-explorer-2-fips.us-west-2.amazonaws.com resource-explorer-2-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	resource-explorer-2.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	resource-explorer-2.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	resource-explorer-2.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	resource-explorer-2.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	resource-explorer-2.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	resource-explorer-2.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	resource-explorer-2.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(뉴질랜드)	ap-southeast-6	resource-explorer-2.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	resource-explorer-2.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	resource-explorer-2.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	resource-explorer-2.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	resource-explorer-2.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(타이베이)	ap-east-2	resource-explorer-2.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	resource-explorer-2.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	resource-explorer-2.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	resource-explorer-2.ca-central-1.amazonaws.com resource-explorer-2-fips.ca-central-1.amazonaws.com resource-explorer-2-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	resource-explorer-2.ca-west-1.amazonaws.com resource-explorer-2-fips.ca-west-1.amazonaws.com resource-explorer-2-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	resource-explorer-2.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	resource-explorer-2.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
유럽(런던)	eu-west-2	resource-explorer-2.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(밀라노)	eu-south-1	resource-explorer-2.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(파리)	eu-west-3	resource-explorer-2.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(스페인)	eu-south-2	resource-explorer-2.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	resource-explorer-2.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(취리히)	eu-central-2	resource-explorer-2.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	resource-explorer-2.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
멕시코(중부)	mx-central-1	resource-explorer-2.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
중동(바레인)	me-south-1	resource-explorer-2.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
중동(UAE)	me-central-1	resource-explorer-2.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	resource-explorer-2.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	resource-explorer-2.us-gov-east-1.amazonaws.com resource-explorer-2-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com resource-explorer-2-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	resource-explorer-2.us-gov-west-1.amazonaws.com resource-explorer-2-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com resource-explorer-2-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	

Service Quotas

AWS 계정 에는 각각에 대한 기본 할당량이 있습니다 AWS 서비스. 달리 언급하지 않는 한, 리전별로 각 할당량이 적용됩니다. 일부 할당량에 대한 증가를 요청할 수 있으며 다른 할당량은 늘릴 수 없습니다.

할당량을 보려면 Service Quotas 콘솔을 AWS 리소스 탐색기엽니다. 탐색 창에서 AWS 서비스을(를) 선택한 다음 AWS 리소스 탐색기을(를) 선택합니다.

할당량 증가를 요청하려면 Service Quotas 사용 설명서의 할당량 증가 요청을 참조하세요. Service Quotas에서 아직 할당량을 사용할 수 없는 경우 한도 증가 양식을 사용합니다.

다음 할당량은 Resource Explorer의 기본값입니다.

최댓값 할당량	기본값
의 뷰 수 AWS 리전	10

운영 속도 제한	기본값
초당 최대 검색 작업	5
초당 최대 비검색 작업 수	3
애그리게이터 리전의 월별 최대 검색 작업 수	10,000
로컬 리전 내 월별 최대 검색 작업 수	500

AWS Resource Groups 및 엔드포인트 및 할당량 태그 지정

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

AWS Resource Groups

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	resource-groups.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		resource-groups-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	resource-groups.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		resource-groups-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	resource-groups.us-west-1.amazonaws.com resource-groups-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
미국 서부(오레곤)	us-west-2	resource-groups.us-west-2.amazonaws.com resource-groups-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	resource-groups.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	resource-groups.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	resource-groups.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	resource-groups.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	resource-groups.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	resource-groups.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	resource-groups.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(뉴질랜드)	ap-southeast-6	resource-groups.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	resource-groups.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	resource-groups.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	resource-groups.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	resource-groups.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(타이베이)	ap-east-2	resource-groups.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	resource-groups.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	resource-groups.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	resource-groups.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	resource-groups.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	resource-groups.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(아일랜드)	eu-west-1	resource-groups.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(런던)	eu-west-2	resource-groups.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(밀라노)	eu-south-1	resource-groups.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(파리)	eu-west-3	resource-groups.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(스페인)	eu-south-2	resource-groups.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	resource-groups.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(취리히)	eu-central-2	resource-groups.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	resource-groups.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
멕시코(중부)	mx-central-1	resource-groups.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
중동(바레인)	me-south-1	resource-groups.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
중동(UAE)	me-central-1	resource-groups.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	resource-groups.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	resource-groups.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	resource-groups.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Resource Groups의 서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
계정당 리소스 그룹	지원되는 리전: 100	예	이 계정에서 생성할 수 있는 리소스 그룹의 최대 수입니다. 리소스 그룹은 특정 기준과 일치하는 AWS 리소스 모음입니다.

태그 지정

에 대한 서비스 엔드포인트 AWS Resource Groups Tagging API

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(오하이오)	us-east-2	tagging.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	tagging.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	tagging.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
미국 서부(오레곤)	us-west-2	tagging.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
아프리카(케이프타운)	af-south-1	tagging.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	tagging.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	tagging.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	tagging.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	tagging.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	tagging.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	tagging.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(뉴질랜드)	ap-southeast-6	tagging.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	tagging.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	tagging.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	tagging.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	tagging.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(타이베이)	ap-east-2	tagging.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	tagging.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	tagging.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
캐나다(중부)	ca-central-1	tagging.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	tagging.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	tagging.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(아일랜드)	eu-west-1	tagging.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(런던)	eu-west-2	tagging.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(밀라노)	eu-south-1	tagging.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(파리)	eu-west-3	tagging.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(스페인)	eu-south-2	tagging.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	tagging.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
유럽(취리히)	eu-central-2	tagging.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	tagging.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
멕시코(중부)	mx-central-1	tagging.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
중동(바레인)	me-south-1	tagging.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
중동(UAE)	me-central-1	tagging.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	tagging.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	tagging.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	tagging.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

태그 지정을 위한 Service Quotas(Tag Editor 및 리소스 그룹 태그 지정 API)

이름	기본값	
리소스별로 첨부된 태그	사용자 생성 태그 50개(AWS 생성된 태그는이 제한에 포함되지 않음)	
태그 키 이름	UTF-8 형식의 유니코드 문자 최소 1자, 최대 128자. 허용되는 문자는 문자, 숫자, 공백 및 다음의 문자입니다. `_ . : / = + - @` 키 이름은 예약되어 있으므로 `aws:`로 시작할 수 없습니다. **Note** 일부 AWS 서비스에는 몇 가지 추가 문자 또는 길이 제한이 있습니다. 세부 정보는 해당 특정 서비스에 대한 설명서를 참조하세요.	
태그 값	UTF-8 형식의 유니코드 문자 최소 0자, 최대 256자. 허용되는 문자는 문자, 숫자, 공백 및 다음의 문자입니다. `_ . : / = + - @`	

이름	기본값	
	Note 일부 AWS 서비스에는 몇 가지 추가 문자 또는 길이 제한이 있습니다. 세부 정보는 해당 특정 서비스에 대한 설명서를 참조하세요.	
GetResources API 작업 직접 호출 비율	초당 최대 15회 직접 호출	
다음 API 작업의 직접 호출 비율: • TagResources • UntagResources • GetTagKeys • GetTagValues	초당 최대 5회 직접 호출	

Note

이러한 제한은 현재 Service Quotas 콘솔을 사용하여 조정할 수 없습니다. AWS Support에 문의하세요.

Red Hat OpenShift Service on AWS 엔드포인트 및 할당량

Red Hat OpenShift Service on AWS (ROSA)는 현재를 통한 서비스 엔드포인트에 대한 프로그래밍 방식 액세스를 지원하지 않습니다 AWS CLI. 다음은이 서비스에 대한 AWS 리전 및 서비스 할당량입니다. Service Quotas는 AWS 계정계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량을 참조하세요.

Service endpoints

리전 이름	리전	호스팅된 컨트롤 플레인이 포함된 ROSA에 사용 가능	ROSA 클래식에 사용 가능
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	예	예
미국 동부(오하이오)	us-east-2	예	예
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	아니요	예
미국 서부(오리건)	us-west-2	예	예
아프리카(케이프타운)	af-south-1	예	예
Asia Pacific (Hong Kong)	ap-east-1	예	예
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	예	예
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	예	예
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	예	예
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	예	예
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	예	예
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	예	예
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	예	예
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	예	예

리전 이름	리전	호스팅된 컨트롤 플레인이 포함된 ROSA에 사용 가능	ROSA 클래식에 사용 가능
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	예	예
캐나다(중부)	ca-central-1	예	예
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	예	예
유럽(아일랜드)	eu-west-1	예	예
유럽(런던)	eu-west-2	예	예
유럽(밀라노)	eu-south-1	예	예
유럽(파리)	eu-west-3	예	예
유럽(스페인)	eu-south-2	예	예
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	예	예
유럽(취리히)	eu-central-2	예	예
중동(바레인)	me-south-1	예	예
중동(UAE)	me-central-1	예	예
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	예	예
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	아니요	예
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	아니요	예

Service Quotas

ROSA는 Amazon EC2, Amazon Virtual Private Cloud, Amazon Elastic Block Store 및 Elastic Load Balancing의 서비스 할당량을 사용합니다. 이러한 Service Quotas은 콘솔에서 네임스페이스 아래에 나

열됩니다. 일반적으로 기본값이 대부분의 워크로드에 적합하지만 다음과 같은 경우에는 할당량 증가를 요청해야 할 수 있습니다.

- ROSA 클래식 클러스터에는 클러스터 생성, 가용성 및 업그레이드를 위해 최소 100개의 vCPU가 필요합니다. 온디맨드 표준(A, C, D, H, I, M, R, T, Z) Amazon EC2 인스턴스 실행의 기본값은 5개 vCPU입니다. 이 할당량을 늘리지 않으면 클러스터 생성이 실패합니다.
- 사용자 지정 보안 그룹과 같은 일부 선택적 클러스터 구성 기능을 사용하려면 할당량 증가를 요청해야 할 수 있습니다. 예를 들어 ROSA는 기본적으로 작업자 시스템 풀의 네트워크 인터페이스에 보안 그룹 하나를 연결합니다. 네트워크 인터페이스당 보안 그룹의 기본 할당량은 5이므로 사용자 지정 보안 그룹 5개를 추가하려면 할당량 증가를 요청하여 작업자 네트워크 인터페이스의 총 보안 그룹 수를 6으로 만들어야 합니다.

할당량을 늘리려면 Service Quotas 콘솔을 열고 할당량 증가를 요청하세요. 자세한 내용은 Service Quotas 사용 설명서의 할당량 증가 요청을 참조하세요.

> **Note**
>
> AWS SDKs를 사용하여 할당량을 확인할 수 있지만 SDK 계산에는 기존 ROSA 리소스가 포함되지 않습니다. 따라서 SDK의 할당량 검사는 통과되지만 ROSA 클러스터 생성에 실패할 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 Service Quotas 콘솔을 열고 할당량 증가를 요청하세요.

ROSA 필수 할당량

이름	서비스 코드	기본값	최소 필요량	조정 가능	설명
온디맨드 표준(A, C, D, H, I, M, R, T, Z) 인스턴스 실행	EC2	5	100	예	실행 중인 온디맨드 표준(A, C, D, H, I, M, R, T, Z) 인스턴스에 할당된 vCPU 최대 수. 기본값인 vCPU 5개로는 ROSA 클러스터를 생

이름	서비스 코드	기본값	최소 필요량	조정 가능	설명
					성하기에 충분하지 않습니다. ROSA가 클러스터를 생성하는 데 100개의 vCPU가 필요합니다.
범용 SSD(gp3) 볼륨을 위한 스토리지(TiB)	ebs	50	300	예	이 지역의 범용 SSD(gp3) 볼륨 전체에 프로비저닝할 수 있는 스토리지 최대 용량(TiB).
범용 SSD(gp2) 볼륨을 위한 스토리지(TiB)	ebs	50	300	예	이 지역의 범용 SSD(gp2) 볼륨 전체에 프로비저닝할 수 있는 스토리지 최대 용량(TiB).
프로비저닝된 IOPS SSD(io1) 볼륨의 스토리지(단위: TiB)	ebs	50	300	예	이 지역의 프로비저닝된 IOPS SSD(io1) 볼륨 전체에 프로비저닝할 수 있는 스토리지의 최대 집계량(단위: TiB)입니다.

> **Note**
>
> 기본값은에서 설정한 초기 할당량입니다 AWS. 이러한 기본값은 실제 적용된 할당량 값 및 가능한 최대 서비스 할당량과 별개입니다. 자세한 내용은 Service Quotas 사용 설명서의 Service Quotas 용어를 참조하세요.

일반 AWS 서비스 할당량

ROSA는 Amazon EC2, Amazon VPC, Amazon EBS 및 Elastic Load Balancing에 다음과 같은 기본 할당량을 사용합니다.

Amazon EC2

- EC2-VPC Elastic IP

Amazon VPC

- 리전당 VPC
- 리전당 네트워크 인터페이스
- 리전당 인터넷 게이트웨이

Amazon EBS

- 리전당 스냅샷
- 프로비저닝된 IOPS SSD(io1)에 대한 IOPS 볼륨

Elastic Load Balancing

- 리전당 Application Load Balancer
- 리전당 Classic Load Balancer

Amazon Route 53 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드

포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

서비스 엔드포인트

호스팅 영역, 레코드, 상태 확인, DNS 쿼리 로그, 재사용 가능한 위임 세트, 트래픽 정책 및 비용 할당 태그

AWS CLI 또는 SDK를 사용하여 요청을 제출할 때 리전과 엔드포인트를 지정하지 않은 상태로 두거나 해당 리전을 지정할 수 있습니다:

- 베이징 및 닝샤 AWS 리전 이외의 리전에서 Route 53: us-east-1을 리전으로 지정합니다.
- 베이징 및 닝샤 리전의 Route 53: cn-northwest-1을 지정하세요.

Route 53 API를 사용하여 요청을 제출하는 경우, 위와 동일한 리전을 사용하여 요청에 서명하세요. IPv4 서비스 엔드포인트는 route53.amazonaws.com, 듀얼 스택 서비스 엔드포인트는 route53.global.api.aws입니다.

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(오하이오)	us-east-2	route53.amazonaws.com	HTTPS	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
미국 서부(오레곤)	us-west-2	route53.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
아프리카(케이프타운)	af-south-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	route53.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	route53.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	route53.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	route53.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(뉴질랜드)	ap-southeast-6	route53.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	route53.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	route53.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	route53.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(타이베이)	ap-east-2	route53.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	route53.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
캐나다(중부)	ca-central-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(아일랜드)	eu-west-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
유럽(런던)	eu-west-2	route53.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(밀라노)	eu-south-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(파리)	eu-west-3	route53.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(스페인)	eu-south-2	route53.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(취리히)	eu-central-2	route53.amazonaws.com	HTTPS	
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
멕시코(중부)	mx-central-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
중동(바레인)	me-south-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
중동(UAE)	me-central-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	route53.us-gov.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	route53.us-gov.amazonaws.com	HTTPS	

도메인 등록 요청

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	route53domains.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Route 53 해석기 요청

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(오하이오)	us-east-2	route53resolver.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	route53resolver.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	route53resolver.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 서부(오레곤)	us-west-2	route53resolver.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
아프리카(케이프타운)	af-south-1	route53resolver.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	route53resolver.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	route53resolver.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	route53resolver.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	route53resolver.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	route53resolver.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	route53resolver.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(뉴질랜드)	ap-southeast-6	route53resolver.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	route53resolver.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	route53resolver.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	route53resolver.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	route53resolver.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(타이베이)	ap-east-2	route53resolver.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	route53resolver.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	route53resolver.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
캐나다(중부)	ca-central-1	route53resolver.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	route53resolver.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	route53resolver.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
유럽(아일랜드)	eu-west-1	route53resolver.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(런던)	eu-west-2	route53resolver.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(밀라노)	eu-south-1	route53resolver.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(파리)	eu-west-3	route53resolver.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(스페인)	eu-south-2	route53resolver.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	route53resolver.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(취리히)	eu-central-2	route53resolver.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	route53resolver.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
멕시코(중부)	mx-central-1	route53resolver.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
중동(바레인)	me-south-1	route53resolver.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
중동(UAE)	me-central-1	route53resolver.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	route53resolver.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	route53resolver.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	route53resolver.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Route 53 Global Resolver에 대한 요청

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	route53globalresolver.us-east-2.api.aws	HTTPS
		route53globalresolver-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS

Route 53 Profiles 요청

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(오하이오)	us-east-2	route53profiles.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		route53profiles-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		route53profiles.us-east-2.api.aws	HTTPS	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	route53profiles.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		route53profiles-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
		route53profiles.us-east-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	route53profiles.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		route53profiles.us-west-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(오레곤)	us-west-2	route53profiles.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		route53profiles.us-west-2.api.aws	HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	route53profiles.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles.af-south-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	route53profiles.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles.ap-east-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	route53profiles.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles.ap-south-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	route53profiles.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	route53profiles.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	route53profiles.ap-southeast-4.amazonaws.com route53profiles.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	route53profiles.ap-south-1.amazonaws.com route53profiles.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(뉴질랜드)	ap-southeast-6	route53profiles.ap-southeast-6.amazonaws.com route53profiles.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	route53profiles.ap-northeast-3.amazonaws.com route53profiles.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	route53profiles.ap-northeast-2.amazonaws.com route53profiles.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	route53profiles.ap-southeast-1.amazonaws.com route53profiles.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	route53profiles.ap-southeast-2.amazonaws.com route53profiles.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(타이베이)	ap-east-2	route53profiles.ap-east-2.amazonaws.com route53profiles.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	route53profiles.ap-southeast-7.amazonaws.com route53profiles.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	route53profiles.ap-northeast-1.amazonaws.com route53profiles.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	route53profiles.ca-central-1.amazonaws.com route53profiles-fips.ca-central-1.api.aws route53profiles.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	route53profiles.ca-west-1.amazonaws.com route53profiles.ca-west-1.api.aws route53profiles-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	route53profiles.eu-central-1.amazonaws.com route53profiles.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	route53profiles.eu-west-1.amazonaws.com route53profiles.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	route53profiles.eu-west-2.amazonaws.com route53profiles.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(밀라노)	eu-south-1	route53profiles.eu-south-1.amazonaws.com route53profiles.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	route53profiles.eu-west-3.amazonaws.com route53profiles.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(스페인)	eu-south-2	route53profiles.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles.eu-south-2.api.aws	HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	route53profiles.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles.eu-north-1.api.aws	HTTPS
유럽(취리히)	eu-central-2	route53profiles.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles.eu-central-2.api.aws	HTTPS
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	route53profiles.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles.il-central-1.api.aws	HTTPS
멕시코(중부)	mx-central-1	route53profiles.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles.mx-central-1.api.aws	HTTPS
중동(바레인)	me-south-1	route53profiles.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles.me-south-1.api.aws	HTTPS
중동(UAE)	me-central-1	route53profiles.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles.me-central-1.api.aws	HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	route53profiles.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	route53profiles.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		route53profiles-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	route53profiles.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		route53profiles-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		route53profiles.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Route 53 자동 이름 지정 요청

Amazon Route 53 자동 이름 지정은 별도의 서비스로 릴리스되었습니다 AWS Cloud Map. 서비스 엔드포인트 목록은 Service endpoints 단원을 참조하세요. AWS Cloud Map 설명서는 AWS Cloud Map 설명서를 참조하세요.

Service Quotas

Route 53에 대한 서비스 할당량은 다음과 같습니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
프라이빗 호스팅 영역과 연결할 수 있는 Amazon VPC	지원되는 각 리전: 300개	예	비공개 호스팅 영역에 연결할 수 있는 최대 Amazon VPC 수입니다
컬렉션당 CIDR 블록 수	지원되는 각 리전: 1,000개	예	CIDR 컬렉션당 생성할 수 있는 최대 CIDR 블록 수입니다
CIDR 컬렉션	지원되는 각 리전: 5개	예	계정당 생성할 수 있는 최대 CIDR 컬렉션 수입니다
계산된 상태 확인이 모니터링할 수 있는 하위 상태 확인	지원되는 각 리전: 255개	아니요	계산된 상태 검사에서 모니터링할 수 있는 최대 하위 상태 확인 수입니다

이름	기본값	조정 가능	설명
도메인 수 제한	지원되는 각 리전: 20개	예	이 계정을 사용하여 등록할 수 있는 최대 도메인 수입니다
건전성 체크	지원되는 각 리전: 200개	예	이 계정을 사용하여 만들 수 있는 최대 상태 확인 수입니다
호스팅 영역	지원되는 각 리전: 500개	예	이 계정을 사용하여 만들 수 있는 최대 호스팅 영역 수입니다
재사용 가능한 동일 위임 세트를 사용할 수 있는 호스팅 영역	지원되는 각 리전: 100	예	동일한 재사용 가능한 위임 집합을 사용할 수 있는 최대 호스팅 영역수입니다
호스팅 영역당 레코드 수	지원되는 각 리전: 10,000개	예	호스팅 영역에서 만들 수 있는 최대 레코드 수입니다
재사용 가능한 위임 세트	지원되는 각 리전: 100	예	이 계정을 사용하여 만들 수 있는 재사용 가능한 위임 집합의 최대 수입니다
트래픽 흐름 정책	지원되는 각 지역: 50	예	이 계정을 사용하여 만들 수 있는 트래픽 흐름 정책의 최대 수입니다.
트래픽 흐름 정책 레코드	지원되는 각 리전: 5개	예	이 계정을 사용하여 만들 수 있는 트래픽 흐름 정책 레코드의 최대 수입니다

Route 53 해석기의 할당량은 다음과 같습니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
AWS 리전별 해석기 규칙과 VPCs 간의 연결	지원되는 각 리전: 2,000	예	AWS 리전당 해석기 규칙과 VPCs 간의 최대 연결 수
VPC당 DNS 방화벽 규칙 그룹 연결	지원되는 각 리전: 5	아니요	VPC에 연결할 수 있는 DNS 방화벽 규칙 그룹의 최대 수입니다.
Route 53 Profile에 대한 DNS 방화벽 규칙 그룹 연결	지원되는 각 리전: 5	아니요	Route 53 Profile에 연결할 수 있는 DNS 방화벽 규칙 그룹의 최대 수입니다.
리전별 DNS 방화벽 규칙 그룹	지원되는 각 리전: 1,000개	예	리전당 최대 DNS 방화벽 규칙 그룹 수입니다.
계정당 도메인 목록	지원되는 각 리전: 1,000개	예	계정의 최대 도메인 목록 수.
S3에서 가져온 파일의 도메인	지원되는 각 리전: 250,000개	예	Amazon S3 버킷에 저장된 단일 파일에서 가져올 수 있는 최대 도메인 수입니다.
계정당 도메인 수	지원되는 각 리전: 100,000	예	계정의 모든 도메인 목록에서 지정할 수 있는 최대 도메인 수입니다.
Resolver 엔드포인트당 IP 주소	지원되는 각 리전: 6개	예	Resolver 엔드포인트당 최대 IP 주소 수
AWS 리전당 최대 해석기 엔드포인트 수	지원되는 각 리전: 4	예	AWS 리전당 해석기 엔드포인트

이름	기본값	조정 가능	설명
Route 53 Profile에 대한 해석기 규칙 연결	지원되는 각 리전: 1,000	예	Route 53 Profile당 최대 해석기 규칙 연결 수입니다.
AWS 리전당 해석기 규칙	지원되는 각 리전: 1,000	예	AWS 리전당 최대 해석기 규칙 수
DNS 방화벽 규칙 그룹의 규칙	지원되는 지역: 100개	예	DNS 방화벽 규칙 그룹의 최대 규칙 수입니다.
Resolver 규칙당 대상 IP 주소	지원되는 각 리전: 6개	아니요	Resolver 규칙당 최대 대상 IP 주소 수

Route 53 Profile의 할당량은 다음과 같습니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Route 53 Profile에 대한 프라이빗 호스팅 영역 연결	각 지원되는 리전: 5,000	예	Route 53 Profile에 연결할 수 있는 최대 프라이빗 호스팅 영역 수입니다.
리전별 계정당 Route 53 Profile	지원되는 각 리전: 5개	예	리전별 AWS 계정당 최대 Route 53 Profiles 수입니다.
Route 53 Profile에 대한 VPC 엔드포인트 연결	지원되는 각 리전: 100	예	Route 53 Profile에 연결할 수 있는 최대 VPC 엔드포인트 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
리전당 VPC와 Route 53 Profile 연결	지원되는 각 리전: 1,000	예	Route 53 Profile에 연결할 수 있는 최대 VPC 수입니다.

자세한 내용은 Amazon Route 53 개발자 안내서에서 Route 53 할당량을 참조하세요.

Amazon SageMaker AI 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

서비스 엔드포인트

다음 표에는 Amazon SageMaker AI가 모델 교육 및 배포를 위해 지원하는 리전별 엔드포인트가 나열되어 있습니다. 여기에는 노트북 인스턴스 생성 및 관리, 교육 작업, 모델, 엔드포인트 구성 및 엔드포인트가 포함됩니다.

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(오하이오)	us-east-2	api.sagemaker.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		api-fips.sagemaker.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		api-fips.sagemaker.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		api.sagemaker.us-east-2.api.aws	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	api.sagemaker.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		api-fips.sagemaker.us-east-1.api.aws	HTTPS
		api-fips.sagemaker.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.sagemaker.us-east-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	api.sagemaker.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		api-fips.sagemaker.us-west-1.api.aws	HTTPS
		api-fips.sagemaker.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.sagemaker.us-west-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(오리곤)	us-west-2	api.sagemaker.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		api-fips.sagemaker.us-west-2.api.aws	HTTPS
		api-fips.sagemaker.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		api.sagemaker.us-west-2.api.aws	HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	api.sagemaker.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.sagemaker.af-south-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	api.sagemaker.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.sagemaker.ap-east-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	api.sagemaker.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		api.sagemaker.ap-south-2.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	api.sagemaker.ap-southeast-3.amazonaws.com api.sagemaker.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	api.sagemaker.ap-southeast-5.amazonaws.com api.sagemaker.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	api.sagemaker.ap-southeast-4.amazonaws.com api.sagemaker.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	api.sagemaker.ap-south-1.amazonaws.com api.sagemaker.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(뉴질랜드)	ap-southeast-6	api.sagemaker.ap-southeast-6.amazonaws.com api.sagemaker.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	api.sagemaker.ap-northeast-3.amazonaws.com api.sagemaker.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	api.sagemaker.ap-northeast-2.amazonaws.com api.sagemaker.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	api.sagemaker.ap-southeast-1.amazonaws.com api.sagemaker.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	api.sagemaker.ap-southeast-2.amazonaws.com api.sagemaker.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(타이베이)	ap-east-2	api.sagemaker.ap-east-2.amazonaws.com api.sagemaker.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	api.sagemaker.ap-southeast-7.amazonaws.com api.sagemaker.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	api.sagemaker.ap-northeast-1.amazonaws.com api.sagemaker.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	api.sagemaker.ca-central-1.amazonaws.com api-fips.sagemaker.ca-central-1.api.aws api-fips.sagemaker.ca-central-1.amazonaws.com api.sagemaker.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	api.sagemaker.ca-west-1.amazonaws.com api-fips.sagemaker.ca-west-1.api.aws api-fips.sagemaker.ca-west-1.amazonaws.com api.sagemaker.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	api.sagemaker.eu-central-1.amazonaws.com api.sagemaker.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(아일랜드)	eu-west-1	api.sagemaker.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.sagemaker.eu-west-1.api.aws	HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	api.sagemaker.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		api.sagemaker.eu-west-2.api.aws	HTTPS
유럽(밀라노)	eu-south-1	api.sagemaker.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.sagemaker.eu-south-1.api.aws	HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	api.sagemaker.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		api.sagemaker.eu-west-3.api.aws	HTTPS
유럽(스페인)	eu-south-2	api.sagemaker.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		api.sagemaker.eu-south-2.api.aws	HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	api.sagemaker.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.sagemaker.eu-north-1.api.aws	HTTPS
유럽(취리히)	eu-central-2	api.sagemaker.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		api.sagemaker.eu-central-2.api.aws	HTTPS
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	api.sagemaker.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.sagemaker.il-central-1.api.aws	HTTPS
멕시코(중부)	mx-central-1	api.sagemaker.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.sagemaker.mx-central-1.api.aws	HTTPS
중동(바레인)	me-south-1	api.sagemaker.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.sagemaker.me-south-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
중동(UAE)	me-central-1	api.sagemaker.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.sagemaker.me-central-1.api.aws	HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	api.sagemaker.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.sagemaker.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	api.sagemaker.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		api-fips.sagemaker.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		api-fips.sagemaker.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.sagemaker.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	api.sagemaker.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		api-fips.sagemaker.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		api-fips.sagemaker.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.sagemaker.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

다음 표에는 Amazon SageMaker AI가 SageMaker AI에서 호스팅된 모델에 대한 추론 요청 생성을 지원하는 리전별 엔드포인트 목록이 나와 있습니다.

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	runtime.sagemaker.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		runtime-fips.sagemaker.us-east-2.api.aws	HTTPS
		runtime-fips.sagemaker.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
			HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
		runtime.sagemaker.us-east-2.api.aws	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	runtime.sagemaker.us-east-1.amazonaws.com runtime-fips.sagemaker.us-east-1.api.aws runtime-fips.sagemaker.us-east-1.amazonaws.com runtime.sagemaker.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	runtime.sagemaker.us-west-1.amazonaws.com runtime-fips.sagemaker.us-west-1.api.aws runtime-fips.sagemaker.us-west-1.amazonaws.com runtime.sagemaker.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
미국 서부(오리곤)	us-west-2	runtime.sagemaker.us-west-2.amazonaws.com runtime-fips.sagemaker.us-west-2.api.aws runtime-fips.sagemaker.us-west-2.amazonaws.com runtime.sagemaker.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	runtime.sagemaker.af-south-1.amazonaws.com runtime.sagemaker.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	runtime.sagemaker.ap-east-1.amazonaws.com runtime.sagemaker.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	runtime.sagemaker.ap-south-2.amazonaws.com runtime.sagemaker.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	runtime.sagemaker.ap-southeast-3.amazonaws.com runtime.sagemaker.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	runtime.sagemaker.ap-southeast-5.amazonaws.com runtime.sagemaker.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	runtime.sagemaker.ap-southeast-4.amazonaws.com runtime.sagemaker.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	runtime.sagemaker.ap-south-1.amazonaws.com runtime.sagemaker.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(뉴질랜드)	ap-southeast-6	runtime.sagemaker.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	runtime.sagemaker.ap-northeast-3.amazonaws.com runtime.sagemaker.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	runtime.sagemaker.ap-northeast-2.amazonaws.com runtime.sagemaker.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	runtime.sagemaker.ap-southeast-1.amazonaws.com runtime.sagemaker.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	runtime.sagemaker.ap-southeast-2.amazonaws.com runtime.sagemaker.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(타이베이)	ap-east-2	runtime.sagemaker.ap-east-2.amazonaws.com runtime.sagemaker.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	runtime.sagemaker.ap-southeast-7.amazonaws.com runtime.sagemaker.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	runtime.sagemaker.ap-northeast-1.amazonaws.com runtime.sagemaker.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	runtime.sagemaker.ca-central-1.amazonaws.com runtime.sagemaker.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	runtime.sagemaker.ca-west-1.amazonaws.com runtime.sagemaker.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	runtime.sagemaker.eu-central-1.amazonaws.com runtime.sagemaker.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(아일랜드)	eu-west-1	runtime.sagemaker.eu-west-1.amazonaws.com runtime.sagemaker.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	runtime.sagemaker.eu-west-2.amazonaws.com runtime.sagemaker.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(밀라노)	eu-south-1	runtime.sagemaker.eu-south-1.amazonaws.com runtime.sagemaker.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	runtime.sagemaker.eu-west-3.amazonaws.com runtime.sagemaker.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(스페인)	eu-south-2	runtime.sagemaker.eu-south-2.amazonaws.com runtime.sagemaker.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	runtime.sagemaker.eu-north-1.amazonaws.com runtime.sagemaker.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(취리히)	eu-central-2	runtime.sagemaker.eu-central-2.amazonaws.com runtime.sagemaker.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	runtime.sagemaker.il-central-1.amazonaws.com runtime.sagemaker.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
멕시코(중부)	mx-central-1	runtime.sagemaker.mx-central-1.amazonaws.com runtime.sagemaker.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
중동(바레인)	me-south-1	runtime.sagemaker.me-south-1.amazonaws.com runtime.sagemaker.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
중동(UAE)	me-central-1	runtime.sagemaker.me-central-1.amazonaws.com runtime.sagemaker.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	runtime.sagemaker.sa-east-1.amazonaws.com runtime.sagemaker.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	runtime.sagemaker.us-gov-east-1.amazonaws.com runtime.sagemaker.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	runtime.sagemaker.us-gov-west-1.amazonaws.com runtime.sagemaker.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

다음 표에는 Amazon SageMaker AI가 SageMaker AI Feature Store에 대해 지원하는 리전별 엔드포인트 목록이 나와 있습니다.

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	featurestore-runtime.sagemaker.us-east-2.amazonaws.com featurestore-runtime-fips.sagemaker.us-east-2.api.aws featurestore-runtime-fips.sagemaker.us-east-2.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	featurestore-runtime.sagemaker.us-east-1.amazonaws.com featurestore-runtime-fips.sagemaker.us-east-1.api.aws featurestore-runtime-fips.sagemaker.us-east-1.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	featurestore-runtime.sagemaker.us-west-1.amazonaws.com featurestore-runtime-fips.sagemaker.us-west-1.api.aws featurestore-runtime-fips.sagemaker.us-west-1.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
미국 서부(오레곤)	us-west-2	featurestore-runtime.sagemaker.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
		featurestore-runtime-fips.sagemaker.us-west-2.api.aws featurestore-runtime-fips.sagemaker.us-west-2.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	featurestore-runtime.sagemaker.af-south-1.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	featurestore-runtime.sagemaker.ap-east-1.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	featurestore-runtime.sagemaker.ap-southeast-3.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	featurestore-runtime.sagemaker.ap-south-1.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	featurestore-runtime.sagemaker.ap-northeast-3.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	featurestore-runtime.sagemaker.ap-northeast-2.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	featurestore-runtime.sagemaker.ap-southeast-1.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	featurestore-runtime.sagemaker.ap-southeast-2.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	featurestore-runtime.sagemaker.ap-northeast-1.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	featurestore-runtime.sagemaker.ca-central-1.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	featurestore-runtime.sagemaker.eu-central-1.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(아일랜드)	eu-west-1	featurestore-runtime.sagemaker.eu-west-1.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	featurestore-runtime.sagemaker.eu-west-2.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(밀라노)	eu-south-1	featurestore-runtime.sagemaker.eu-south-1.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	featurestore-runtime.sagemaker.eu-west-3.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(스페인)	eu-south-2	featurestore-runtime.sagemaker.eu-south-2.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	featurestore-runtime.sagemaker.eu-north-1.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
유럽(취리히)	eu-central-2	featurestore-runtime.sagemaker.eu-central-2.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	featurestore-runtime.sagemaker.il-central-1.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
중동(바레인)	me-south-1	featurestore-runtime.sagemaker.me-south-1.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	featurestore-runtime.sagemaker.sa-east-1.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Service Quotas

시간 경과에 따른 사용자의 활동 및 리소스 사용량에 따라, Amazon SageMaker AI 할당량은 다음 표에 나열된 기본 SageMaker AI 할당량과 다를 수 있습니다. 이 페이지의 기본 할당량은 새 계정을 기반으로 합니다. 할당량을 초과했다는 오류 메시지가 표시되는 경우 Service Quotas 콘솔을 사용하여 할당량 증가를 요청하세요. 할당량 증가를 요청하는 방법에 대한 지침은 할당량 증가 요청을 참조하세요.

이름	기본값	조정 가능	설명
ml.m5.4xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Canvas Apps	지원되는 각 리전: 10개	예	ml.m5.4xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Canvas Apps
시스템 인스턴스에서 실행 중인 Canvas Apps	지원되는 각 리전: 10개	예	시스템 인스턴스에서 실행 중인 Canvas Apps
대규모 MLflow 추적 서버 사용량	각 지원되는 지역: 1	예	대규모 MLflow 추적 서버 사용량
처리 작업의 최장 실행 시간	지원되는 각 리전: 432,000초	예	처리 작업의 최장 실행 시간
교육 작업의 최장 실행 시간	지원되는 각 리전: 432,000	예	교육 작업의 최장 실행 시간
생성부터 종료까지 AutoML 작업의 최장 실행 시간	지원되는 각 리전: 2,592,000초	아니요	생성부터 종료까지 AutoML 작업의 최장 실행 시간
AutoML 작업을 실행할 수 있는 최대 데이터 세트 크기	지원되는 각 리전: 100	아니요	AutoML 작업을 실행할 수 있는 최대 데이터 세트 크기
SageMaker HyperPod 클러스터당 허용되는 최대 스팟 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 20개	예	SageMaker HyperPod 클러스터당 허용되는 최대 스팟 인스턴스 수
SageMaker HyperPod 클러스터당 허용되는 최대 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 20개	예	SageMaker HyperPod 클러스터당 허용되는 최대 인스턴스 수
A2I 흐름 정의의 최대 수	지원되는 각 리전: 100	예	A2I 흐름 정의의 최대 수

이름	기본값	조정 가능	설명
A2I 인적 작업 UI의 최대 수	지원되는 각 리전: 100	예	A2I 인적 작업 UI의 최대 수
Ground Truth 스트리밍 레이블 지정 작업의 최대 수	지원되는 각 리전: 0	예	Ground Truth 스트리밍 레이블 지정 작업의 최대 수
Ground Truth 레이블 지정 작업의 최대 수	각 지원되는 지역: 1	예	Ground Truth 레이블 지정 작업의 최대 수
MLflow 추적 서버의 최대 수	지원되는 각 리전: 10개	예	MLflow 추적 서버의 최대 수
계정당 허용되는 최대 SageMaker 모델 패키지 그룹 수	지원되는 각 리전: 250개	예	계정당 허용되는 최대 SageMaker 모델 패키지 그룹 수
계정당 허용되는 최대 SageMaker 모델 패키지 수	지원되는 각 리전: 10,000	예	계정당 허용되는 최대 SageMaker 모델 패키지 수
계정당 허용되는 최대 SageMaker 프로젝트 수	지원되는 각 리전: 500	예	계정당 허용되는 최대 SageMaker 프로젝트 수
계정당 허용되는 최대 SageMakerImage 이미지 수	지원되는 각 리전: 250개	예	계정당 허용되는 최대 SageMakerImage 이미지 수
계정당 허용되는 최대 Studio 스페이스 수	지원되는 각 리전: 6개	예	계정당 허용되는 최대 Studio 스페이스 수
계정당 허용되는 최대 Studio 사용자 프로파일 수	지원되는 각 지역: 2	예	계정당 허용되는 최대 Studio 사용자 프로파일 수

이름	기본값	조정 가능	설명
각 리전의 계정당 허용되는 클러스터 스케줄러 구성 버전의 최대 수	지원되는 각 리전: 100	예	현재 리전의 이 계정에서 생성할 수 있는 클러스터 스케줄러 구성 버전의 최대 수입니다. 클러스터 스케줄러 구성 정책은 SageMaker의 태스크 거버넌스에 사용할 수 있습니다.
각 리전의 계정당 허용되는 컴퓨팅 할당량 버전의 최대 수	지원되는 각 리전: 100	예	현재 리전의 이 계정에서 생성할 수 있는 최대 컴퓨팅 할당량 버전 수입니다. 컴퓨팅 할당량 정책은 SageMaker의 태스크 거버넌스에 사용할 수 있습니다.
최대 동시 AutoML 작업 수	각 지원되는 지역: 1	예	최대 동시 AutoML 작업 수
리전당 최대 동시 모델 사용자 지정 서버리스 작업 수	지원되는 각 리전: 0	예	리전당 최대 동시 모델 사용자 지정 서버리스 작업 수
리전당 최대 동시 모델 평가 서버리스 작업 수	지원되는 각 리전: 0	예	리전당 최대 동시 모델 평가 서버리스 작업 수
최대 동시 멀티턴 강화 평가 작업 수	지원되는 각 리전: 0	예	최대 동시 멀티턴 강화 평가 작업 수
동시 다중 회전 강화 미세 조정 작업의 최대 수	지원되는 각 리전: 0	예	동시 다중 회전 강화 미세 조정 작업의 최대 수

이름	기본값	조정 가능	설명
계정당 허용되는 최대 동시 파이프라인 실행 수	지원되는 각 리전: 20개	예	계정당 허용되는 최대 동시 파이프라인 실행 수
계정당 허용되는 동시에 실행되는 모델 카드 내보내기 작업의 최대 수입니다.	지원되는 각 리전: 20개	예	계정당 허용되는 동시에 실행되는 모델 카드 내보내기 작업의 최대 수입니다.
레이블 지정 작업당 최대 데이터 세트 개체 수	지원되는 각 리전: 10,000개	아니요	레이블 지정 작업당 최대 데이터 세트 개체 수
프라이빗 허브당 최대 허브 콘텐츠 수	지원되는 각 리전: 10,000	예	프라이빗 허브당 최대 허브 콘텐츠 수
병렬로 한 번에 실행할 수 있는 하이퍼 파라미터 튜닝 작업의 최대 수	지원되는 각 리전: 100	아니요	병렬로 한 번에 실행할 수 있는 하이퍼 파라미터 튜닝 작업의 최대 수
엔드포인트당 최대 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 4	예	엔드포인트당 최대 인스턴스 수
처리 작업당 최대 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 20개	예	처리 작업당 최대 인스턴스 수
스팟 훈련 작업당 최대 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 20개	예	스팟 훈련 작업당 최대 인스턴스 수
훈련 작업당 최대 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 20개	예	훈련 작업당 최대 인스턴스 수
계정당 허용되는 최대 모델 카드 버전 수입니다.	지원되는 각 리전: 100	예	계정당 허용되는 최대 모델 카드 버전 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
최대 병렬 AI 벤치마크 작업 수	지원되는 각 지역: 2	예	최대 병렬 AI 벤치마크 작업 수
최대 병렬 AI 권장 작업 수	지원되는 각 지역: 2	예	최대 병렬 AI 권장 작업 수
최대 병렬 컴파일 작업 수	지원되는 각 지역: 2	예	최대 병렬 컴파일 작업 수
파이프라인당 허용되는 최대 파라미터 수	지원되는 각 리전: 200	아니요	파이프라인당 허용되는 최대 파라미터 수
계정당 허용되는 최대 파이프라인 수	지원되는 각 리전: 500	예	계정당 허용되는 최대 파이프라인 수
계정당 최대 프라이빗 허브 수	지원되는 각 리전: 100	예	계정당 최대 프라이빗 허브 수
계정당 허용되는 실행 중인 최대 Studio 앱 수	지원되는 각 리전: 40	예	계정당 허용되는 실행 중인 최대 Studio 앱 수
최대 서버리스 엔드포인트 수	지원되는 각 리전: 5개	예	최대 서버리스 엔드포인트 수
파이프라인당 허용되는 최대 단계 수	지원되는 각 리전: 50	아니요	파이프라인당 허용되는 최대 단계 수
각 하이퍼 파라미터 튜닝 작업이 한 번에 병렬로 실행할 수 있는 최대 훈련 작업 수	지원되는 각 리전: 10	아니요	각 하이퍼 파라미터 튜닝 작업이 한 번에 병렬로 실행할 수 있는 최대 훈련 작업 수

이름	기본값	조정 가능	설명
각 하이퍼 파라미터 튜닝 작업이 생성할 수 있는 최대 훈련 작업 수	지원되는 각 리전: 750	아니요	각 하이퍼 파라미터 튜닝 작업이 생성할 수 있는 최대 훈련 작업 수
각 하이퍼 파라미터 튜닝 작업이 임의 검색 전략을 사용하여 생성할 수 있는 최대 훈련 작업 수	지원되는 각 리전: 500	예	각 하이퍼 파라미터 튜닝 작업이 임의 검색 전략을 사용하여 생성할 수 있는 최대 훈련 작업 수
SageMaker HyperPod 클러스터 인스턴스의 최대 EBS 볼륨 크기(GB)	지원되는 각 리전: 0	예	SageMaker HyperPod 클러스터 인스턴스의 최대 EBS 볼륨 크기(GB)
AutoML 작업을 실행할 수 있는 최대 하위 샘플링된 데이터 세트 크기	지원되는 각 리전: 5	아니요	AutoML 작업을 실행할 수 있는 최대 하위 샘플링된 데이터 세트 크기
SageMaker HyperPod 제한된 인스턴스 그룹 전체의 최대 총 FSx Lustre 용량(TiB)	지원되는 각 리전: 0	예	SageMaker HyperPod 제한된 인스턴스 그룹 전체의 최대 총 FSx Lustre 용량(TiB)
모든 서버리스 엔드포인트 전체에 할당할 수 있는 최대 전체 동시성	지원되는 각 리전: 10개	예	모든 서버리스 엔드포인트 전체에 할당할 수 있는 최대 전체 동시성
중간 규모 MLflow 추적 서버 사용량	지원되는 각 리전: 5개	예	중간 규모 MLflow 추적 서버 사용량
활성 엔드포인트 전체의 탄력적 추론 액셀러레이터 수	지원되는 각 리전: 0	예	활성 엔드포인트 전체의 탄력적 추론 액셀러레이터 수

이름	기본값	조정 가능	설명
전체 활성 엔드포인트의 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 4	예	전체 활성 엔드포인트의 인스턴스 수
모든 처리 작업 전체의 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 4	예	모든 처리 작업 전체의 인스턴스 수
모든 스팟 훈련 작업 전체의 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 4	예	모든 스팟 훈련 작업 전체의 인스턴스 수
모든 훈련 작업 전체의 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 4	예	모든 훈련 작업 전체의 인스턴스 수
모든 변환 작업 전체의 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 4	예	모든 변환 작업 전체의 인스턴스 수
리전별 훈련 계획 전반에서 예약 용량의 ml.p4d.24xlarge 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	특정 시점에 이 계정 및 리전의 모든 훈련 계획에 걸쳐 SageMaker 예약 용량에서 사용할 수 있는 ml.p4d.24xlarge 인스턴스의 최대 수입니다. 이러한 예약은 여러 가용 영역에 걸쳐 컴퓨팅 리소스를 확보하여 대규모 AI 모델 훈련 워크로드의 가용성을 보장합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
리전별 훈련 계획 전반에서 예약 용량의 ml.p4de.24xlarge 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	특정 시점에 이 계정 및 리전의 모든 훈련 계획에 걸쳐 SageMaker 예약 용량에서 사용할 수 있는 ml.p4de.24xlarge 인스턴스의 최대 수입니다. 이러한 예약은 여러 가용 영역에 걸쳐 컴퓨팅 리소스를 확보하여 대규모 AI 모델 훈련 워크로드의 가용성을 보장합니다.
리전별 훈련 계획 전반에서 예약 용량의 ml.p5.48xlarge 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	특정 시점에 이 계정 및 리전의 모든 훈련 계획에 걸쳐 SageMaker 예약 용량에서 사용할 수 있는 ml.p5.48xlarge 인스턴스의 최대 수입니다. 이러한 예약은 여러 가용 영역에 걸쳐 컴퓨팅 리소스를 확보하여 대규모 AI 모델 훈련 워크로드의 가용성을 보장합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
리전별 훈련 계획 전반에서 예약 용량의 ml.p5.4xlarge 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	특정 시점에 이 계정 및 리전의 모든 훈련 계획에 걸쳐 SageMaker 예약 용량에서 사용할 수 있는 ml.p5.4xlarge 인스턴스의 최대 수입니다. 이러한 예약은 여러 가용 영역에 걸쳐 컴퓨팅 리소스를 확보하여 대규모 AI 모델 훈련 워크로드의 가용성을 보장합니다.
리전별 훈련 계획 전반에서 예약 용량의 ml.p5e.48xlarge 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	특정 시점에 이 계정 및 리전의 모든 훈련 계획에 걸쳐 SageMaker 예약 용량에서 사용할 수 있는 ml.p5e.48xlarge 인스턴스의 최대 수입니다. 이러한 예약은 여러 가용 영역에 걸쳐 컴퓨팅 리소스를 확보하여 대규모 AI 모델 훈련 워크로드의 가용성을 보장합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
리전별 훈련 계획 전반에서 예약 용량의 ml.p5en.48xlarge 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	특정 시점에 이 계정 및 리전의 모든 훈련 계획에 걸쳐 SageMaker 예약 용량에서 사용할 수 있는 ml.p5en.48xlarge 인스턴스의 최대 수입니다. 이러한 예약은 여러 가용 영역에 걸쳐 컴퓨팅 리소스를 확보하여 대규모 AI 모델 훈련 워크로드의 가용성을 보장합니다.
리전별 훈련 계획 전반에서 예약 용량의 ml.p6-b200.48xlarge 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	특정 시점에 이 계정 및 리전의 모든 훈련 계획에 걸쳐 SageMaker 예약 용량에서 사용할 수 있는 ml.p6-b200.48xlarge 인스턴스의 최대 수입니다. 이러한 예약은 여러 가용 영역에 걸쳐 컴퓨팅 리소스를 확보하여 대규모 AI 모델 훈련 워크로드의 가용성을 보장합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
리전별 훈련 계획 전반에 걸쳐 예약된 용량의 ml.p6-b300.48xlarge 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	지정된 시간에이 계정 및 리전의 모든 훈련 계획에서 SageMaker 예약 용량으로 사용할 수 있는 ml.p6-b300.48xlarge 인스턴스의 최대 수입니다. 이러한 예약은 여러 가용 영역에 걸쳐 컴퓨팅 리소스를 확보하여 대규모 AI 모델 훈련 워크로드의 가용성을 보장합니다.
리전별 훈련 계획 전반에서 예약 용량의 ml.p6e-gb200.36xlarge 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	특정 시점에 이 계정 및 리전의 모든 훈련 계획에 걸쳐 SageMaker 예약 용량에서 사용할 수 있는 ml.p6e-gb200.36xlarge 인스턴스의 최대 수입니다. 이러한 예약은 여러 가용 영역에 걸쳐 컴퓨팅 리소스를 확보하여 대규모 AI 모델 훈련 워크로드의 가용성을 보장합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
리전별 훈련 계획 전반에서 예약 용량의 ml.trn1.32xlarge 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	특정 시점에 이 계정 및 리전의 모든 훈련 계획에 걸쳐 SageMaker 예약 용량에서 사용할 수 있는 ml.trn1.32xlarge 인스턴스의 최대 수입니다. 이러한 예약은 여러 가용 영역에 걸쳐 컴퓨팅 리소스를 확보하여 대규모 AI 모델 훈련 워크로드의 가용성을 보장합니다.
리전별 훈련 계획 전반에서 예약 용량의 ml.trn2.48xlarge 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	특정 시점에 이 계정 및 리전의 모든 훈련 계획에 걸쳐 SageMaker 예약 용량에서 사용할 수 있는 ml.trn2.48xlarge 인스턴스의 최대 수입니다. 이러한 예약은 여러 가용 영역에 걸쳐 컴퓨팅 리소스를 확보하여 대규모 AI 모델 훈련 워크로드의 가용성을 보장합니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
리전당 훈련 계획 수	지원되는 각 지역: 25	예	현재 리전의 이 계정에서 생성할 수 있는 최대 훈련 계획 수입니다. 훈련 계획을 사용하면 지정된 타임라인 및 예산 내에서 대규모 AI 모델 훈련을 위한 GPU 용량을 예약하고 관리할 수 있으므로 SageMaker 훈련 작업 또는 Hyperpod 클러스터의 리소스에 대한 예측 가능한 액세스를 제공할 수 있습니다.
작업 팀 수	지원되는 각 지역: 25	예	작업 팀 수
ml.c5.12xlarge 인스턴스에서 실행 중인 RSessionGateway 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.c5.12xlarge 인스턴스에서 실행 중인 RSessionGateway 앱
ml.c5.18xlarge 인스턴스에서 실행 중인 RSessionGateway 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.c5.18xlarge 인스턴스에서 실행 중인 RSessionGateway 앱
ml.c5.24xlarge 인스턴스에서 실행 중인 RSessionGateway 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.c5.24xlarge 인스턴스에서 실행 중인 RSessionGateway 앱
ml.c5.2xlarge 인스턴스에서 실행 중인 RSessionGateway 앱	각 지원되는 지역: 1	예	ml.c5.2xlarge 인스턴스에서 실행 중인 RSessionGateway 앱

이름	기본값	조정 가능	설명
ml.c5.4xlarge 인스턴스에서 실행 중인 RSessionGateway 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.c5.4xlarge 인스턴스에서 실행 중인 RSessionGateway 앱
ml.c5.9xlarge 인스턴스에서 실행 중인 RSessionGateway 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.c5.9xlarge 인스턴스에서 실행 중인 RSessionGateway 앱
ml.c5.large 인스턴스에서 실행 중인 RSessionGateway 앱	각 지원되는 지역: 1	예	ml.c5.large 인스턴스에서 실행 중인 RSessionGateway 앱
ml.c5.xlarge 인스턴스에서 실행 중인 RSessionGateway 앱	각 지원되는 지역: 1	예	ml.c5.xlarge 인스턴스에서 실행 중인 RSessionGateway 앱
ml.g4dn.12xlarge 인스턴스에서 실행 중인 RSessionGateway Apps	지원되는 각 리전: 0	예	ml.g4dn.12xlarge 인스턴스에서 실행 중인 RSessionGateway Apps
ml.g4dn.16xlarge 인스턴스에서 실행 중인 RSessionGateway 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.g4dn.16xlarge 인스턴스에서 실행 중인 RSessionGateway 앱
ml.g4dn.2xlarge 인스턴스에서 실행 중인 RSessionGateway 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.g4dn.2xlarge 인스턴스에서 실행 중인 RSessionGateway 앱
ml.g4dn.4xlarge 인스턴스에서 실행 중인 RSessionGateway 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.g4dn.4xlarge 인스턴스에서 실행 중인 RSessionGateway 앱

이름	기본값	조정 가능	설명
ml.g4dn.8xlarge 인스턴스에서 실행 중인 RSessionGateway 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.g4dn.8xlarge 인스턴스에서 실행 중인 RSessionGateway 앱
ml.g4dn.xlarge 인스턴스에서 실행 중인 RSessionGateway 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.g4dn.xlarge 인스턴스에서 실행 중인 RSessionGateway 앱
ml.m5.12xlarge 인스턴스에서 실행 중인 RSessionGateway 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.m5.12xlarge 인스턴스에서 실행 중인 RSessionGateway 앱
ml.m5.16xlarge 인스턴스에서 실행 중인 RSessionGateway 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.m5.16xlarge 인스턴스에서 실행 중인 RSessionGateway 앱
ml.m5.24xlarge 인스턴스에서 실행 중인 RSessionGateway 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.m5.24xlarge 인스턴스에서 실행 중인 RSessionGateway 앱
ml.m5.2xlarge 인스턴스에서 실행 중인 RSessionGateway 앱	각 지원되는 지역: 1	예	ml.m5.2xlarge 인스턴스에서 실행 중인 RSessionGateway 앱
ml.m5.4xlarge 인스턴스에서 실행 중인 RSessionGateway 앱	각 지원되는 지역: 1	예	ml.m5.4xlarge 인스턴스에서 실행 중인 RSessionGateway 앱
ml.m5.8xlarge 인스턴스에서 실행 중인 RSessionGateway 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.m5.8xlarge 인스턴스에서 실행 중인 RSessionGateway 앱

이름	기본값	조정 가능	설명
ml.m5.large 인스턴스에서 실행 중인 RSessionGateway 앱	각 지원되는 지역: 1	예	ml.m5.large 인스턴스에서 실행 중인 RSessionGateway 앱
ml.m5.xlarge 인스턴스에서 실행 중인 RSessionGateway 앱	각 지원되는 지역: 1	예	ml.m5.xlarge 인스턴스에서 실행 중인 RSessionGateway 앱
ml.m5d.12xlarge 인스턴스에서 실행 중인 RSessionGateway 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.m5d.12xlarge 인스턴스에서 실행 중인 RSessionGateway 앱
ml.m5d.16xlarge 인스턴스에서 실행 중인 RSessionGateway 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.m5d.16xlarge 인스턴스에서 실행 중인 RSessionGateway 앱
ml.m5d.24xlarge 인스턴스에서 실행 중인 RSessionGateway 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.m5d.24xlarge 인스턴스에서 실행 중인 RSessionGateway 앱
ml.m5d.2xlarge 인스턴스에서 실행 중인 RSessionGateway 앱	각 지원되는 지역: 1	예	ml.m5d.2xlarge 인스턴스에서 실행 중인 RSessionGateway 앱
ml.m5d.4xlarge 인스턴스에서 실행 중인 RSessionGateway 앱	각 지원되는 지역: 1	예	ml.m5d.4xlarge 인스턴스에서 실행 중인 RSessionGateway 앱
ml.m5d.8xlarge 인스턴스에서 실행 중인 RSessionGateway 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.m5d.8xlarge 인스턴스에서 실행 중인 RSessionGateway 앱

이름	기본값	조정 가능	설명
ml.m5d.large 인스턴스에서 실행 중인 RSessionGateway 앱	각 지원되는 지역: 1	예	ml.m5d.large 인스턴스에서 실행 중인 RSessionGateway 앱
ml.m5d.xlarge 인스턴스에서 실행 중인 RSessionGateway 앱	각 지원되는 지역: 1	예	ml.m5d.xlarge 인스턴스에서 실행 중인 RSessionGateway 앱
ml.p3.16xlarge 인스턴스에서 실행 중인 RSessionGateway 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.p3.16xlarge 인스턴스에서 실행 중인 RSessionGateway 앱
ml.p3.2xlarge 인스턴스에서 실행 중인 RSessionGateway 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.p3.2xlarge 인스턴스에서 실행 중인 RSessionGateway 앱
ml.p3.8xlarge 인스턴스에서 실행 중인 RSessionGateway 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.p3.8xlarge 인스턴스에서 실행 중인 RSessionGateway 앱
ml.p3dn.24xlarge 인스턴스에서 실행 중인 RSessionGateway 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.p3dn.24xlarge 인스턴스에서 실행 중인 RSessionGateway 앱
ml.p4d.24xlarge 인스턴스에서 실행 중인 RSessionGateway 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.p4d.24xlarge 인스턴스에서 실행 중인 RSessionGateway 앱
ml.r5.12xlarge 인스턴스에서 실행 중인 RSessionGateway 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.r5.12xlarge 인스턴스에서 실행 중인 RSessionGateway 앱

이름	기본값	조정 가능	설명
ml.r5.16xlarge 인스턴스에서 실행 중인 RSessionGateway 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.r5.16xlarge 인스턴스에서 실행 중인 RSessionGateway 앱
ml.r5.24xlarge 인스턴스에서 실행 중인 RSessionGateway 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.r5.24xlarge 인스턴스에서 실행 중인 RSessionGateway 앱
ml.r5.2xlarge 인스턴스에서 실행 중인 RSessionGateway 앱	각 지원되는 지역: 1	예	ml.r5.2xlarge 인스턴스에서 실행 중인 RSessionGateway 앱
ml.r5.4xlarge 인스턴스에서 실행 중인 RSessionGateway 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.r5.4xlarge 인스턴스에서 실행 중인 RSessionGateway 앱
ml.r5.8xlarge 인스턴스에서 실행 중인 RSessionGateway 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.r5.8xlarge 인스턴스에서 실행 중인 RSessionGateway 앱
ml.r5.large 인스턴스에서 실행 중인 RSessionGateway 앱	각 지원되는 지역: 1	예	ml.r5.large 인스턴스에서 실행 중인 RSessionGateway 앱
ml.r5.xlarge 인스턴스에서 실행 중인 RSessionGateway 앱	각 지원되는 지역: 1	예	ml.r5.xlarge 인스턴스에서 실행 중인 RSessionGateway 앱
ml.t3.2xlarge 인스턴스에서 실행 중인 RSessionGateway 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.t3.2xlarge 인스턴스에서 실행 중인 RSessionGateway 앱

이름	기본값	조정 가능	설명
ml.t3.large 인스턴스에서 실행 중인 RSessionGateway 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.t3.large 인스턴스에서 실행 중인 RSessionGateway 앱
ml.t3.medium 인스턴스에서 실행 중인 RSessionGateway 앱	지원되는 각 지역: 2	예	ml.t3.medium 인스턴스에서 실행 중인 RSessionGateway 앱
ml.t3.xlarge 인스턴스에서 실행 중인 RSessionGateway 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.t3.xlarge 인스턴스에서 실행 중인 RSessionGateway 앱
ml.c5.4xlarge 인스턴스에서 실행 중인 RStudioServerPro 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.c5.4xlarge 인스턴스에서 실행 중인 RStudioServerPro 앱
ml.c5.9xlarge 인스턴스에서 실행 중인 RStudioServerPro 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.c5.9xlarge 인스턴스에서 실행 중인 RStudioServerPro 앱
시스템 인스턴스에서 실행 중인 RStudioServerPro 앱	각 지원되는 지역: 1	예	시스템 인스턴스에서 실행 중인 RStudioServerPro 앱
CreateEndpoint 요청 속도	지원되는 각 리전: 1	아니요	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 CreateEndpoint 요청의 최대 개수입니다.
CreateEndpointConfig 요청 속도	지원되는 각 리전: 1	아니요	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 CreateEndpointConfig 요청의 최대 개수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
CreateFlowDefinition 요청 속도	지원되는 각 리전: 1	아니요	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 CreateFlowDefinition 요청의 최대 개수입니다.
CreateHumanTaskUi 요청 속도	지원되는 각 리전: 1	아니요	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 CreateHumanTaskUi 요청의 최대 개수입니다.
CreateLabelingJob 요청 속도	지원되는 각 리전: 1	아니요	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 CreateLabelingJob 요청의 최대 개수입니다.
CreateMlflowApp 요청 속도	지원되는 각 리전: 1	아니요	현재 리전의이 계정에서 초당 수행할 수 있는 CreateMlflowApp 요청의 최대 수입니다.
CreateModel 요청 속도	지원되는 각 리전: 1	아니요	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 CreateModel 요청의 최대 개수입니다.
CreateNotebookInstance 요청 속도	지원되는 각 리전: 1	아니요	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 CreateNotebookInstance 요청의 최대 개수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
CreateNotebookInstanceLifecycleConfig 요청 속도	지원되는 각 리전: 1	아니요	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 CreateNotebookInstanceLifecycleConfig 요청의 최대 개수입니다.
CreatePresignedMlflowAppUrl 요청 속도	지원되는 각 리전: 5	아니요	현재 리전의이 계정에서 초당 수행할 수 있는 CreatePresignedMlflowAppUrl 요청의 최대 수입니다.
CreatePresignedNotebookInstanceUrl 요청 속도	지원되는 각 리전: 1	아니요	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 CreatePresignedNotebookInstanceUrl 요청의 최대 개수입니다.
CreateProcessingJob 요청 속도	지원되는 각 리전: 1	아니요	현재 리전의이 계정에서 초당 수행할 수 있는 CreateProcessingJob 요청의 최대 수입니다.
CreateStudioLifecycleConfig 요청 속도	지원되는 각 리전: 1	아니요	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 CreateStudioLifecycleConfig 요청의 최대 개수입니다.
CreateTrainingJob 요청 속도	지원되는 각 리전: 1	아니요	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 CreateTrainingJob 요청의 최대 개수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
CreateTransformJob 요청 속도	지원되는 각 리전: 1	아니요	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 CreateTransformJob 요청의 최대 개수입니다.
CreateWorkforce 요청 속도	지원되는 각 리전: 1	아니요	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 CreateWorkforce 요청의 최대 개수입니다.
CreateWorkteam 요청 속도	지원되는 각 리전: 1	아니요	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 CreateWorkteam 요청의 최대 개수입니다.
DeleteEndpoint 요청 속도	지원되는 각 리전: 1	아니요	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 DeleteEndpoint 요청의 최대 개수입니다.
DeleteEndpointConfig 요청 속도	지원되는 각 리전: 1	아니요	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 DeleteEndpointConfig 요청의 최대 개수입니다.
DeleteFlowDefinition 요청 속도	지원되는 각 리전: 1	아니요	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 DeleteFlowDefinition 요청의 최대 개수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
DeleteHumanTaskUi 요청 속도	지원되는 각 리전: 1	아니요	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 DeleteHumanTaskUi 요청의 최대 개수입니다.
DeleteMlflowApp 요청 속도	지원되는 각 리전: 2	아니요	현재 리전의이 계정에서 초당 수행할 수 있는 최대 DeleteMlflowApp 요청 수입니다.
DeleteModel 요청 속도	지원되는 각 리전: 1	아니요	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 DeleteModel 요청의 최대 개수입니다.
DeleteNotebookInstance 요청 속도	지원되는 각 리전: 1	아니요	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 DeleteNotebookInstance 요청의 최대 개수입니다.
DeleteNotebookInstanceLifecycleConfig 요청 속도	지원되는 각 리전: 1	아니요	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 DeleteNotebookInstanceLifecycleConfig 요청의 최대 개수입니다.
DeleteStudioLifecycleConfig 요청 속도	지원되는 각 리전: 1	아니요	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 DeleteStudioLifecycleConfig 요청의 최대 개수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
DeleteTrainingJob 요청 속도	지원되는 각 리전: 1	아니요	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 DeleteTrainingJob 요청의 최대 개수입니다.
DeleteTransformJob 요청 속도	지원되는 각 리전: 1	아니요	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 DeleteTransformJob 요청의 최대 개수입니다.
DeleteWorkforce 요청 속도	지원되는 각 리전: 1	아니요	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 DeleteWorkforce 요청의 최대 개수입니다.
DeleteWorkteam 요청 속도	지원되는 각 리전: 1	아니요	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 DeleteWorkteam 요청의 최대 개수입니다.
DescribeEndpoint 요청 속도	지원되는 각 리전: 5	아니요	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 DescribeEndpoint 요청의 최대 개수입니다.
DescribeEndpointConfig 요청 속도	지원되는 각 리전: 5	아니요	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 DescribeEndpointConfig 요청의 최대 개수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
DescribeFlowDefinition 요청 속도	지원되는 각 리전: 5	아니요	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 DescribeFlowDefinition 요청의 최대 개수.
DescribeHumanTaskUi 요청 속도	지원되는 각 리전: 5	아니요	현재 지역의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 DescribeHumanTaskUi 요청의 최대 개수입니다.
DescribeLabelingJob 요청 속도	지원되는 각 리전: 5	아니요	현재 지역의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 DescribeLabelingJob 요청의 최대 개수입니다.
DescribeMlflowApp 요청 속도	지원되는 각 리전: 1	아니요	현재 리전의이 계정에서 초당 수행할 수 있는 최대 DescribeMlflowApp 요청 수입니다.
DescribeModel 요청 속도	지원되는 각 리전: 5	아니요	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 DescribeModel 요청의 최대 개수입니다.
DescribeNotebookInstanceLifecycleConfig 요청 속도	지원되는 각 리전: 5	아니요	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 DescribeNotebookInstanceLifecycleConfig 요청의 최대 개수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
DescribeStudioLifecycleConfig 요청 속도	지원되는 각 리전: 5	아니요	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 DescribeStudioLifecycleConfig 요청의 최대 개수입니다.
DescribeSubscribedWorkteam 요청 속도	지원되는 각 리전: 1	아니요	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 DescribeSubscribedWorkteam 요청의 최대 개수입니다.
DescribeTrainingJob 요청 속도	지원되는 각 리전: 5	아니요	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 DescribeTrainingJob 요청의 최대 개수입니다.
DescribeTransformJob 요청 속도	지원되는 각 리전: 5	아니요	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 DescribeTransformJob 요청의 최대 개수입니다.
DescribeWorkforce 요청 속도	지원되는 각 리전: 5	아니요	현재 지역의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 DescribeWorkforce 요청의 최대 개수입니다.
DescribeWorkteam 요청 속도	지원되는 각 리전: 5	아니요	현재 지역의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 DescribeWorkteam 요청의 최대 개수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
InvokeEndpoint 요청 속도	지원되는 각 리전: 10,000개	아니요	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 InvokeEndpoint 요청의 최대 개수입니다.
ListEndpointConfigs 요청 속도	지원되는 각 리전: 2	아니요	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 ListEndpointConfigs 요청의 최대 개수입니다.
ListEndpoints 요청 속도	지원되는 각 리전: 2	아니요	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 ListEndpoints 요청의 최대 개수입니다.
ListFlowDefinitions 요청 속도	지원되는 각 리전: 2	아니요	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 ListFlowDefinitions 요청의 최대 개수입니다.
ListHumanTaskUis 요청 속도	지원되는 각 리전: 2	아니요	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 ListHumanTaskUis 요청의 최대 개수입니다.
ListLabelingJobs 요청 속도	지원되는 각 리전: 2	아니요	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 ListLabelingJobs 요청의 최대 개수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
ListLabelingJobsForWorkteam 요청 속도	지원되는 각 리전: 2	아니요	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 ListLabelingJobsForWorkteam 요청의 최대 개수입니다.
ListMlflowApps 요청 속도	지원되는 각 리전: 1	아니요	현재 리전의이 계정에서 초당 수행할 수 있는 ListMlflowApps 요청의 최대 수입니다.
ListModels 요청 속도	지원되는 각 리전: 2	아니요	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 ListModels 요청의 최대 개수입니다.
ListMonitoringAlertHistory 요청 속도	지원되는 각 리전: 2	아니요	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 ListMonitoringAlertHistory 요청의 최대 개수입니다.
ListMonitoringAlerts 요청 속도	지원되는 각 리전: 2	아니요	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 ListMonitoringAlerts 요청의 최대 개수입니다.
ListNotebookInstanceLifecycleConfigs 요청 속도	지원되는 각 리전: 2	아니요	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 ListNotebookInstanceLifecycleConfigs 요청의 최대 개수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
ListNotebookInstances 요청 속도	지원되는 각 리전: 2	아니요	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 ListNotebookInstances 요청의 최대 개수입니다.
ListStudioLifecycleConfigs 요청 속도	지원되는 각 리전: 2	아니요	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 ListStudioLifecycleConfigs 요청의 최대 개수입니다.
ListSubscribedWorkteams 요청 속도	지원되는 각 리전: 2	아니요	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 ListSubscribedWorkteams 요청의 최대 개수입니다.
ListTrainingJobs 요청 속도	지원되는 각 리전: 2	아니요	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 ListTrainingJobs 요청의 최대 개수입니다.
ListTransformJobs 요청 속도	지원되는 각 리전: 2	아니요	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 ListTransformJobs 요청의 최대 개수입니다.
ListWorkforces 요청 속도	지원되는 각 리전: 2	아니요	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 ListWorkforces 요청의 최대 개수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
ListWorkteams 요청 속도	지원되는 각 리전: 2	아니요	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 ListWorkteams 요청의 최대 개수입니다.
StartNotebookInstance 요청 속도	지원되는 각 리전: 1	아니요	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 StartNotebookInstance 요청의 최대 개수입니다.
StopLabelingJob 요청 속도	지원되는 각 리전: 1	아니요	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 StopLabelingJob 요청의 최대 개수입니다.
StopNotebookInstance 요청 속도	지원되는 각 리전: 1	아니요	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 StopNotebookInstance 요청의 최대 개수입니다.
StopTrainingJob 요청 속도	지원되는 각 리전: 1	아니요	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 StopTrainingJob 요청의 최대 개수입니다.
StopTransformJob 요청 속도	지원되는 각 리전: 1	아니요	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 StopTransformJob 요청의 최대 개수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
UpdateEndpoint 요청 속도	지원되는 각 리전: 1	아니요	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 UpdateEndpoint 요청의 최대 개수입니다.
pdateEndpointWeightsAndCapacities 요청 속도	지원되는 각 리전: 1	아니요	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 UpdateEndpointWeightsAndCapacities 요청의 최대 개수입니다.
UpdateMlflowApp 요청 속도	지원되는 각 리전: 1	아니요	현재 리전의이 계정에서 초당 수행할 수 있는 UpdateMlflowApp 요청의 최대 수입니다.
UpdateMonitoringAlert 요청 속도	지원되는 각 리전: 1	아니요	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 UpdateMonitoringAlert 요청의 최대 개수입니다.
UpdateNotebookInstance 요청 속도	지원되는 각 리전: 1	아니요	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 UpdateNotebookInstance 요청의 최대 개수입니다.
UpdateNotebookInstanceLifecycleConfig 요청 속도	지원되는 각 리전: 1	아니요	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 UpdateNotebookInstanceLifecycleConfig 요청의 최대 개수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
UpdateTrainingJob 요청 속도	지원되는 각 리전: 1	아니요	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 UpdateTrainingJob 요청의 최대 개수입니다.
UpdateWorkforce 요청 속도	지원되는 각 리전: 1	아니요	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 UpdateWorkforce 요청의 최대 개수입니다.
UpdateWorkteam 요청 속도	지원되는 각 리전: 1	아니요	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 UpdateWorkteam 요청의 최대 개수입니다.
시스템 인스턴스에서 실행 중인 SageMaker 프로파일러 앱	지원되는 각 리전: 5개	예	시스템 인스턴스에서 실행 중인 SageMaker 프로파일러 앱
처리 작업 인스턴스의 EBS 볼륨 크기	지원되는 각 리전: 1,024	예	처리 작업 인스턴스의 EBS 볼륨 크기
훈련 작업 인스턴스의 EBS 볼륨 크기	지원되는 각 리전: 1,024	예	훈련 작업 인스턴스의 EBS 볼륨 크기
변환 작업 인스턴스의 EBS 볼륨 크기	지원되는 각 리전: 1,024	아니요	변환 작업 인스턴스의 EBS 볼륨 크기
소규모 MLflow 추적 서버 사용량	지원되는 각 리전: 5개	예	소규모 MLflow 추적 서버 사용량

이름	기본값	조정 가능	설명
ml.c5.12xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.c5.12xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.c5.18xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.c5.18xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.c5.24xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.c5.24xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.c5.2xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	각 지원되는 지역: 1	예	ml.c5.2xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.c5.4xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.c5.4xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.c5.9xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.c5.9xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.c5.large 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	각 지원되는 지역: 1	예	ml.c5.large 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.c5.xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	각 지원되는 지역: 1	예	ml.c5.xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱

이름	기본값	조정 가능	설명
ml.c6i.12xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.c6i.12xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.c6i.16xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.c6i.16xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.c6i.24xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.c6i.24xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.c6i.2xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	각 지원되는 지역: 1	예	ml.c6i.2xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.c6i.32xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.c6i.32xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.c6i.4xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.c6i.4xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.c6i.8xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.c6i.8xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.c6i.large 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	각 지원되는 지역: 1	예	ml.c6i.large 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱

이름	기본값	조정 가능	설명
ml.c6i.xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	각 지원되는 지역: 1	예	ml.c6i.xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.c6id.12xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.c6id.12xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.c6id.16xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.c6id.16xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.c6id.24xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.c6id.24xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.c6id.2xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	각 지원되는 지역: 1	예	ml.c6id.2xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.c6id.32xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.c6id.32xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.c6id.4xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.c6id.4xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.c6id.8xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.c6id.8xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱

이름	기본값	조정 가능	설명
ml.c6id.large 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	각 지원되는 지역: 1	예	ml.c6id.large 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.c6id.xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	각 지원되는 지역: 1	예	ml.c6id.xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.c7i.12xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.c7i.12xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.c7i.16xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.c7i.16xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.c7i.24xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.c7i.24xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.c7i.2xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	각 지원되는 지역: 1	예	ml.c7i.2xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.c7i.48xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.c7i.48xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.c7i.4xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.c7i.4xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱

이름	기본값	조정 가능	설명
ml.c7i.8xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.c7i.8xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.c7i.large 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	각 지원되는 지역: 1	예	ml.c7i.large 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.c7i.xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	각 지원되는 지역: 1	예	ml.c7i.xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.g4dn.12xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.g4dn.12xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.g4dn.16xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.g4dn.16xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.g4dn.2xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.g4dn.2xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.g4dn.4xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.g4dn.4xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.g4dn.8xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.g4dn.8xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱

이름	기본값	조정 가능	설명
ml.g4dn.xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.g4dn.xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.g5.12xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.g5.12xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.g5.16xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.g5.16xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.g5.24xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.g5.24xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.g5.2xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.g5.2xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.g5.48xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.g5.48xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.g5.4xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.g5.4xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.g5.8xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.g5.8xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱

이름	기본값	조정 가능	설명
ml.g5.xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.g5.xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.g6.12xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.g6.12xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.g6.16xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.g6.16xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.g6.24xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.g6.24xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.g6.2xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.g6.2xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.g6.48xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.g6.48xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.g6.4xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.g6.4xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.g6.8xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.g6.8xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱

이름	기본값	조정 가능	설명
ml.g6.xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.g6.xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.g6e.12xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.g6e.12xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.g6e.16xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.g6e.16xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.g6e.24xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.g6e.24xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.g6e.2xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.g6e.2xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.g6e.48xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.g6e.48xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.g6e.4xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.g6e.4xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.g6e.8xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.g6e.8xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱

이름	기본값	조정 가능	설명
ml.g6e.xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.g6e.xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.g7e.12xlarge 인스턴스에서 실행되는 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.g7e.12xlarge 인스턴스에서 실행되는 Studio CodeEditor 앱
ml.g7e.24xlarge 인스턴스에서 실행되는 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.g7e.24xlarge 인스턴스에서 실행되는 Studio CodeEditor 앱
ml.g7e.2xlarge 인스턴스에서 실행되는 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.g7e.2xlarge 인스턴스에서 실행되는 Studio CodeEditor 앱
ml.g7e.48xlarge 인스턴스에서 실행되는 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.g7e.48xlarge 인스턴스에서 실행되는 Studio CodeEditor 앱
ml.g7e.4xlarge 인스턴스에서 실행되는 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.g7e.4xlarge 인스턴스에서 실행되는 Studio CodeEditor 앱
ml.g7e.8xlarge 인스턴스에서 실행되는 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.g7e.8xlarge 인스턴스에서 실행되는 Studio CodeEditor 앱
ml.m5.12xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.m5.12xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱

이름	기본값	조정 가능	설명
ml.m5.16xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.m5.16xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.m5.24xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.m5.24xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.m5.2xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	각 지원되는 지역: 1	예	ml.m5.2xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.m5.4xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.m5.4xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.m5.8xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.m5.8xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.m5.large 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	각 지원되는 지역: 1	예	ml.m5.large 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.m5.xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	각 지원되는 지역: 1	예	ml.m5.xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.m5d.12xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.m5d.12xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱

이름	기본값	조정 가능	설명
ml.m5d.16xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.m5d.16xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.m5d.24xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.m5d.24xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.m5d.2xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.m5d.2xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.m5d.4xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.m5d.4xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.m5d.8xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.m5d.8xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.m5d.large 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	각 지원되는 지역: 1	예	ml.m5d.large 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.m5d.xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	각 지원되는 지역: 1	예	ml.m5d.xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.m6i.12xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.m6i.12xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱

이름	기본값	조정 가능	설명
ml.m6i.16xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.m6i.16xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.m6i.24xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.m6i.24xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.m6i.2xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	각 지원되는 지역: 1	예	ml.m6i.2xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.m6i.32xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.m6i.32xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.m6i.4xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.m6i.4xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.m6i.8xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.m6i.8xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.m6i.large 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	각 지원되는 지역: 1	예	ml.m6i.large 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.m6i.xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	각 지원되는 지역: 1	예	ml.m6i.xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱

이름	기본값	조정 가능	설명
ml.m6id.12xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.m6id.12xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.m6id.16xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.m6id.16xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.m6id.24xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.m6id.24xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.m6id.2xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	각 지원되는 지역: 1	예	ml.m6id.2xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.m6id.32xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.m6id.32xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.m6id.4xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.m6id.4xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.m6id.8xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.m6id.8xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.m6id.large 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	각 지원되는 지역: 1	예	ml.m6id.large 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱

이름	기본값	조정 가능	설명
ml.m6id.xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	각 지원되는 지역: 1	예	ml.m6id.xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.m7i.12xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.m7i.12xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.m7i.16xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.m7i.16xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.m7i.24xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.m7i.24xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.m7i.2xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	각 지원되는 지역: 1	예	ml.m7i.2xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.m7i.48xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.m7i.48xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.m7i.4xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.m7i.4xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.m7i.8xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.m7i.8xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱

이름	기본값	조정 가능	설명
ml.m7i.large 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	각 지원되는 지역: 1	예	ml.m7i.large 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.m7i.xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	각 지원되는 지역: 1	예	ml.m7i.xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.p3.16xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.p3.16xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.p3.2xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.p3.2xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.p3.8xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.p3.8xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.p3dn.24xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.p3dn.24xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.p4d.24xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.p4d.24xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.p4de.24xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.p4de.24xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱

이름	기본값	조정 가능	설명
ml.p5.48xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.p5.48xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.p5.4xlarge 인스턴스에서 실행되는 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.p5.4xlarge 인스턴스에서 실행되는 Studio CodeEditor 앱
ml.p5en.48xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.p5en.48xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.p6-b200.48xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.p6-b200.48xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.r5.12xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.r5.12xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.r5.16xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.r5.16xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.r5.24xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.r5.24xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.r5.2xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.r5.2xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱

이름	기본값	조정 가능	설명
ml.r5.4xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.r5.4xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.r5.8xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.r5.8xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.r5.large 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	각 지원되는 지역: 1	예	ml.r5.large 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.r5.xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	각 지원되는 지역: 1	예	ml.r5.xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.r6i.12xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.r6i.12xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.r6i.16xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.r6i.16xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.r6i.24xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.r6i.24xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.r6i.2xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.r6i.2xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱

이름	기본값	조정 가능	설명
ml.r6i.32xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.r6i.32xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.r6i.4xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.r6i.4xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.r6i.8xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.r6i.8xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.r6i.large 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	각 지원되는 지역: 1	예	ml.r6i.large 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.r6i.xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	각 지원되는 지역: 1	예	ml.r6i.xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.r6id.12xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.r6id.12xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.r6id.16xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.r6id.16xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.r6id.24xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.r6id.24xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱

이름	기본값	조정 가능	설명
ml.r6id.2xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.r6id.2xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.r6id.32xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.r6id.32xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.r6id.4xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.r6id.4xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.r6id.8xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.r6id.8xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.r6id.large 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	각 지원되는 지역: 1	예	ml.r6id.large 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.r6id.xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	각 지원되는 지역: 1	예	ml.r6id.xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.r7i.12xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.r7i.12xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.r7i.16xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.r7i.16xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱

이름	기본값	조정 가능	설명
ml.r7i.24xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.r7i.24xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.r7i.2xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.r7i.2xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.r7i.48xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.r7i.48xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.r7i.4xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.r7i.4xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.r7i.8xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.r7i.8xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.r7i.large 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	각 지원되는 지역: 1	예	ml.r7i.large 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.r7i.xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	각 지원되는 지역: 1	예	ml.r7i.xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.t3.2xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 6개	예	ml.t3.2xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱

이름	기본값	조정 가능	설명
ml.t3.large 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 6개	예	ml.t3.large 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.t3.medium 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 6개	예	ml.t3.medium 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
ml.t3.xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱	지원되는 각 리전: 6개	예	ml.t3.xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio CodeEditor 앱
시스템 인스턴스에서 실행 중인 Studio Jupyter 앱	지원되는 각 리전: 10개	예	시스템 인스턴스에서 실행 중인 Studio Jupyter 앱
ml.c5.12xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.c5.12xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.c5.18xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.c5.18xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.c5.24xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.c5.24xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.c5.2xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	각 지원되는 지역: 1	예	ml.c5.2xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.c5.4xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.c5.4xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱

이름	기본값	조정 가능	설명
ml.c5.9xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.c5.9xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.c5.large 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	각 지원되는 지역: 1	예	ml.c5.large 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.c5.xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	각 지원되는 지역: 1	예	ml.c5.xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.c6i.12xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.c6i.12xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.c6i.16xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.c6i.16xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.c6i.24xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.c6i.24xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.c6i.2xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	각 지원되는 지역: 1	예	ml.c6i.2xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.c6i.32xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.c6i.32xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱

이름	기본값	조정 가능	설명
ml.c6i.4xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.c6i.4xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.c6i.8xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.c6i.8xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.c6i.large 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	각 지원되는 지역: 1	예	ml.c6i.large 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.c6i.xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	각 지원되는 지역: 1	예	ml.c6i.xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.c6id.12xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.c6id.12xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.c6id.16xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.c6id.16xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.c6id.24xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.c6id.24xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.c6id.2xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	각 지원되는 지역: 1	예	ml.c6id.2xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱

이름	기본값	조정 가능	설명
ml.c6id.32xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.c6id.32xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.c6id.4xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.c6id.4xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.c6id.8xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.c6id.8xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.c6id.large 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	각 지원되는 지역: 1	예	ml.c6id.large 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.c6id.xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	각 지원되는 지역: 1	예	ml.c6id.xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.c7i.12xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.c7i.12xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.c7i.16xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.c7i.16xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.c7i.24xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.c7i.24xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱

이름	기본값	조정 가능	설명
ml.c7i.2xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	각 지원되는 지역: 1	예	ml.c7i.2xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.c7i.48xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.c7i.48xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.c7i.4xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.c7i.4xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.c7i.8xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.c7i.8xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.c7i.large 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	각 지원되는 지역: 1	예	ml.c7i.large 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.c7i.xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	각 지원되는 지역: 1	예	ml.c7i.xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.g4dn.12xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.g4dn.12xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.g4dn.16xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.g4dn.16xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱

이름	기본값	조정 가능	설명
ml.g4dn.2xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.g4dn.2xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.g4dn.4xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.g4dn.4xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.g4dn.8xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.g4dn.8xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.g4dn.xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.g4dn.xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.g5.12xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.g5.12xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.g5.16xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.g5.16xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.g5.24xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.g5.24xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.g5.2xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.g5.2xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱

이름	기본값	조정 가능	설명
ml.g5.48xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.g5.48xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.g5.4xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.g5.4xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.g5.8xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.g5.8xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.g5.xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.g5.xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.g6.12xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.g6.12xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.g6.16xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.g6.16xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.g6.24xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.g6.24xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.g6.2xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.g6.2xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱

이름	기본값	조정 가능	설명
ml.g6.48xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.g6.48xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.g6.4xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.g6.4xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.g6.8xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.g6.8xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.g6.xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.g6.xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.g6e.12xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.g6e.12xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.g6e.16xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.g6e.16xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.g6e.24xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.g6e.24xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.g6e.2xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.g6e.2xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱

이름	기본값	조정 가능	설명
ml.g6e.48xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.g6e.48xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.g6e.4xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.g6e.4xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.g6e.8xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.g6e.8xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.g6e.xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.g6e.xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.g7e.12xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.g7e.12xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.g7e.24xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.g7e.24xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.g7e.2xlarge 인스턴스에서 실행되는 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.g7e.2xlarge 인스턴스에서 실행되는 Studio JupyterLab 앱
ml.g7e.48xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.g7e.48xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱

이름	기본값	조정 가능	설명
ml.g7e.4xlarge 인스턴스에서 실행되는 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.g7e.4xlarge 인스턴스에서 실행되는 Studio JupyterLab 앱
ml.g7e.8xlarge 인스턴스에서 실행되는 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.g7e.8xlarge 인스턴스에서 실행되는 Studio JupyterLab 앱
ml.m5.12xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.m5.12xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.m5.16xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.m5.16xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.m5.24xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.m5.24xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.m5.2xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	각 지원되는 지역: 1	예	ml.m5.2xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.m5.4xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.m5.4xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.m5.8xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.m5.8xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱

이름	기본값	조정 가능	설명
ml.m5.large 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	각 지원되는 지역: 1	예	ml.m5.large 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.m5.xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	각 지원되는 지역: 1	예	ml.m5.xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.m5d.12xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.m5d.12xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.m5d.16xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.m5d.16xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.m5d.24xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.m5d.24xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.m5d.2xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.m5d.2xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.m5d.4xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.m5d.4xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.m5d.8xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.m5d.8xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱

이름	기본값	조정 가능	설명
ml.m5d.large 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	각 지원되는 지역: 1	예	ml.m5d.large 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.m5d.xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	각 지원되는 지역: 1	예	ml.m5d.xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.m6i.12xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.m6i.12xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.m6i.16xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.m6i.16xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.m6i.24xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.m6i.24xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.m6i.2xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	각 지원되는 지역: 1	예	ml.m6i.2xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.m6i.32xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.m6i.32xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.m6i.4xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.m6i.4xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱

이름	기본값	조정 가능	설명
ml.m6i.8xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.m6i.8xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.m6i.large 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	각 지원되는 지역: 1	예	ml.m6i.large 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.m6i.xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	각 지원되는 지역: 1	예	ml.m6i.xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.m6id.12xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.m6id.12xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.m6id.16xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.m6id.16xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.m6id.24xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.m6id.24xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.m6id.2xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	각 지원되는 지역: 1	예	ml.m6id.2xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.m6id.32xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.m6id.32xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱

이름	기본값	조정 가능	설명
ml.m6id.4xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.m6id.4xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.m6id.8xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.m6id.8xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.m6id.large 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	각 지원되는 지역: 1	예	ml.m6id.large 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.m6id.xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	각 지원되는 지역: 1	예	ml.m6id.xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.m7i.12xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.m7i.12xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.m7i.16xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.m7i.16xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.m7i.24xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.m7i.24xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.m7i.2xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	각 지원되는 지역: 1	예	ml.m7i.2xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱

이름	기본값	조정 가능	설명
ml.m7i.48xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.m7i.48xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.m7i.4xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.m7i.4xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.m7i.8xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.m7i.8xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.m7i.large 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	각 지원되는 지역: 1	예	ml.m7i.large 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.m7i.xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	각 지원되는 지역: 1	예	ml.m7i.xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.p3.16xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.p3.16xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.p3.2xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.p3.2xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.p3.8xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.p3.8xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱

이름	기본값	조정 가능	설명
ml.p3dn.24xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.p3dn.24xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.p4d.24xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.p4d.24xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.p4de.24xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.p4de.24xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.p5.48xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.p5.48xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.p5.4xlarge 인스턴스에서 실행되는 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.p5.4xlarge 인스턴스에서 실행되는 Studio JupyterLab 앱
ml.p5en.48xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.p5en.48xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.p6-b200.48xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.p6-b200.48xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.r5.12xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.r5.12xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱

이름	기본값	조정 가능	설명
ml.r5.16xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.r5.16xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.r5.24xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.r5.24xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.r5.2xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.r5.2xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.r5.4xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.r5.4xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.r5.8xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.r5.8xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.r5.large 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	각 지원되는 지역: 1	예	ml.r5.large 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.r5.xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	각 지원되는 지역: 1	예	ml.r5.xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.r6i.12xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.r6i.12xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱

이름	기본값	조정 가능	설명
ml.r6i.16xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.r6i.16xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.r6i.24xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.r6i.24xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.r6i.2xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.r6i.2xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.r6i.32xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.r6i.32xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.r6i.4xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.r6i.4xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.r6i.8xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.r6i.8xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.r6i.large 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	각 지원되는 지역: 1	예	ml.r6i.large 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.r6i.xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	각 지원되는 지역: 1	예	ml.r6i.xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱

이름	기본값	조정 가능	설명
ml.r6id.12xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.r6id.12xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.r6id.16xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.r6id.16xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.r6id.24xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.r6id.24xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.r6id.2xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.r6id.2xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.r6id.32xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.r6id.32xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.r6id.4xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.r6id.4xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.r6id.8xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.r6id.8xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.r6id.large 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	각 지원되는 지역: 1	예	ml.r6id.large 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱

이름	기본값	조정 가능	설명
ml.r6id.xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	각 지원되는 지역: 1	예	ml.r6id.xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.r7i.12xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.r7i.12xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.r7i.16xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.r7i.16xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.r7i.24xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.r7i.24xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.r7i.2xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.r7i.2xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.r7i.48xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.r7i.48xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.r7i.4xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.r7i.4xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.r7i.8xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.r7i.8xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱

이름	기본값	조정 가능	설명
ml.r7i.large 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	각 지원되는 지역: 1	예	ml.r7i.large 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.r7i.xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	각 지원되는 지역: 1	예	ml.r7i.xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.t3.2xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 6개	예	ml.t3.2xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.t3.large 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 6개	예	ml.t3.large 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.t3.medium 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 6개	예	ml.t3.medium 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.t3.xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱	지원되는 각 리전: 6개	예	ml.t3.xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio JupyterLab 앱
ml.c5.12xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio KernelGateway 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.c5.12xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio KernelGateway 앱
ml.c5.18xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio KernelGateway 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.c5.18xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio KernelGateway 앱

이름	기본값	조정 가능	설명
ml.c5.24xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio KernelGateway 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.c5.24xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio KernelGateway 앱
ml.c5.2xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio KernelGateway 앱	각 지원되는 지역: 1	예	ml.c5.2xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio KernelGateway 앱
ml.c5.4xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio KernelGateway 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.c5.4xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio KernelGateway 앱
ml.c5.9xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio KernelGateway 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.c5.9xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio KernelGateway 앱
ml.c5.large 인스턴스에서 실행 중인 Studio KernelGateway 앱	각 지원되는 지역: 1	예	ml.c5.large 인스턴스에서 실행 중인 Studio KernelGateway 앱
ml.c5.xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio KernelGateway 앱	각 지원되는 지역: 1	예	ml.c5.xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio KernelGateway 앱
ml.g4dn.12xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio KernelGateway 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.g4dn.12xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio KernelGateway 앱
ml.g4dn.16xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio KernelGateway 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.g4dn.16xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio KernelGateway 앱

이름	기본값	조정 가능	설명
ml.g4dn.2xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio KernelGateway 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.g4dn.2xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio KernelGateway 앱
ml.g4dn.4xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio KernelGateway 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.g4dn.4xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio KernelGateway 앱
ml.g4dn.8xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio KernelGateway 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.g4dn.8xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio KernelGateway 앱
ml.g4dn.xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio KernelGateway 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.g4dn.xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio KernelGateway 앱
ml.g5.12xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio KernelGateway 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.g5.12xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio KernelGateway 앱
ml.g5.16xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio KernelGateway 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.g5.16xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio KernelGateway 앱
ml.g5.24xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio KernelGateway 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.g5.24xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio KernelGateway 앱
ml.g5.2xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio KernelGateway 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.g5.2xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio KernelGateway 앱

이름	기본값	조정 가능	설명
ml.g5.48xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio KernelGateway 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.g5.48xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio KernelGateway 앱
ml.g5.4xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio KernelGateway 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.g5.4xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio KernelGateway 앱
ml.g5.8xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio KernelGateway 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.g5.8xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio KernelGateway 앱
ml.g5.xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio KernelGateway 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.g5.xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio KernelGateway 앱
ml.m5.12xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio KernelGateway 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.m5.12xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio KernelGateway 앱
ml.m5.16xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio KernelGateway 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.m5.16xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio KernelGateway 앱
ml.m5.24xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio KernelGateway 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.m5.24xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio KernelGateway 앱
ml.m5.2xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio KernelGateway 앱	각 지원되는 지역: 1	예	ml.m5.2xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio KernelGateway 앱

이름	기본값	조정 가능	설명
ml.m5.4xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio KernelGateway 앱	각 지원되는 지역: 1	예	ml.m5.4xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio KernelGateway 앱
ml.m5.8xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio KernelGateway 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.m5.8xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio KernelGateway 앱
ml.m5.large 인스턴스에서 실행 중인 Studio KernelGateway 앱	각 지원되는 지역: 1	예	ml.m5.large 인스턴스에서 실행 중인 Studio KernelGateway 앱
ml.m5.xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio KernelGateway 앱	각 지원되는 지역: 1	예	ml.m5.xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio KernelGateway 앱
ml.m5d.12xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio KernelGateway 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.m5d.12xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio KernelGateway 앱
ml.m5d.16xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio KernelGateway 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.m5d.16xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio KernelGateway 앱
ml.m5d.24xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio KernelGateway 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.m5d.24xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio KernelGateway 앱
ml.m5d.2xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio KernelGateway 앱	각 지원되는 지역: 1	예	ml.m5d.2xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio KernelGateway 앱

이름	기본값	조정 가능	설명
ml.m5d.4xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio KernelGateway 앱	각 지원되는 지역: 1	예	ml.m5d.4xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio KernelGateway 앱
ml.m5d.8xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio KernelGateway 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.m5d.8xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio KernelGateway 앱
ml.m5d.large 인스턴스에서 실행 중인 Studio KernelGateway 앱	각 지원되는 지역: 1	예	ml.m5d.large 인스턴스에서 실행 중인 Studio KernelGateway 앱
ml.m5d.xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio KernelGateway 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.m5d.xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio KernelGateway 앱
ml.p3.16xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio KernelGateway 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.p3.16xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio KernelGateway 앱
ml.p3.2xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio KernelGateway 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.p3.2xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio KernelGateway 앱
ml.p3.8xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio KernelGateway 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.p3.8xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio KernelGateway 앱
ml.p3dn.24xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio KernelGateway 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.p3dn.24xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio KernelGateway 앱

이름	기본값	조정 가능	설명
ml.p4d.24xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio KernelGateway 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.p4d.24xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio KernelGateway 앱
ml.p4de.24xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio KernelGateway 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.p4de.24xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio KernelGateway 앱
ml.r5.12xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio KernelGateway 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.r5.12xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio KernelGateway 앱
ml.r5.16xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio KernelGateway 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.r5.16xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio KernelGateway 앱
ml.r5.24xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio KernelGateway 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.r5.24xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio KernelGateway 앱
ml.r5.2xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio KernelGateway 앱	각 지원되는 지역: 1	예	ml.r5.2xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio KernelGateway 앱
ml.r5.4xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio KernelGateway 앱	각 지원되는 지역: 1	예	ml.r5.4xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio KernelGateway 앱
ml.r5.8xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio KernelGateway 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.r5.8xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio KernelGateway 앱

이름	기본값	조정 가능	설명
ml.r5.large 인스턴스에서 실행 중인 Studio KernelGateway 앱	각 지원되는 지역: 1	예	ml.r5.large 인스턴스에서 실행 중인 Studio KernelGateway 앱
ml.r5.xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio KernelGateway 앱	각 지원되는 지역: 1	예	ml.r5.xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio KernelGateway 앱
ml.t3.2xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio KernelGateway 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.t3.2xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio KernelGateway 앱
ml.t3.large 인스턴스에서 실행 중인 Studio KernelGateway 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.t3.large 인스턴스에서 실행 중인 Studio KernelGateway 앱
ml.t3.medium 인스턴스에서 실행 중인 Studio KernelGateway 앱	지원되는 각 지역: 2	예	ml.t3.medium 인스턴스에서 실행 중인 Studio KernelGateway 앱
ml.t3.xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio KernelGateway 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.t3.xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio KernelGateway 앱
ml.trn1.2xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio KernelGateway 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.trn1.2xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio KernelGateway 앱
ml.trn1.32xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio KernelGateway 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.trn1.32xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio KernelGateway 앱

이름	기본값	조정 가능	설명
ml.trn1n.32xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio KernelGateway 앱	지원되는 각 리전: 0	예	ml.trn1n.32xlarge 인스턴스에서 실행 중인 Studio KernelGateway 앱
시스템 인스턴스에서 실행 중인 TensorBoard 앱	지원되는 각 리전: 10개	예	시스템 인스턴스에서 실행 중인 TensorBoard 앱
생성할 수 있는 최대 MLflow 앱 수입니다.	지원되는 각 리전: 3	예	생성할 수 있는 최대 MLflow 앱 수입니다.
파이프라인 실행이 시간 초과되는 시간	지원되는 각 리전: 672	아니요	파이프라인 실행이 시간 초과되는 시간
모든 Studio 스페이스의 총 EBS 볼륨 크기(GB)	지원되는 각 리전: 500	예	모든 Studio 스페이스의 총 EBS 볼륨 크기(GB)
모든 노트북 인스턴스의 총 EBS 볼륨 크기(GB)	지원되는 각 리전: 102,400	예	모든 노트북 인스턴스의 총 EBS 볼륨 크기(GB)
총 모니터링 일정	지원되는 각 리전: 10	아니요	총 모니터링 일정
총 도메인 수	지원되는 각 지역: 2	예	총 도메인 수
SageMaker HyperPod 클러스터에서 허용되는 총 스팟 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	SageMaker HyperPod 클러스터에서 허용되는 총 스팟 인스턴스 수
허용된 총 실험 수(SageMaker에서 자동으로 생성된 실험 제외)	각 지원되는 리전: 5,000	예	허용된 총 실험 수(SageMaker에서 자동으로 생성된 실험 제외)

이름	기본값	조정 가능	설명
SageMaker HyperPod 클러스터 전반에서 허용되는 총 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 0	예	SageMaker HyperPod 클러스터 전반에서 허용되는 총 인스턴스 수
총 노트북 인스턴스 수	지원되는 각 리전: 8	예	총 노트북 인스턴스 수
SageMaker 컨텍스트에서 허용된 평가판 구성 요소의 총 수(SageMaker에서 자동으로 생성된 구성 요소 제외)	지원되는 각 리전: 20개,000	예	SageMaker 컨텍스트에서 허용된 평가판 구성 요소의 총 수(SageMaker에서 자동으로 생성된 구성 요소 제외)
단일 시도에서 허용된 평가판 구성 요소의 총 수(SageMaker에서 자동으로 생성된 구성 요소 제외)	지원되는 각 지역: 50	예	단일 시도에서 허용된 평가판 구성 요소의 총 수(SageMaker에서 자동으로 생성된 구성 요소 제외)
단일 평가판 구성 요소를 연결할 수 있는 총 시도 횟수	지원되는 각 리전: 500	예	단일 평가판 구성 요소를 연결할 수 있는 총 시도 횟수
단일 실험에서 허용된 총 시도 횟수(SageMaker에서 자동으로 생성된 시도 제외)	지원되는 각 리전: 300개	예	단일 실험에서 허용된 총 시도 횟수(SageMaker에서 자동으로 생성된 시도 제외)
클러스터 사용에 대한 cluster-ml-r7i-12xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 사용에 대한 cluster-ml-r7i-12xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.c4.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.c4.2xlarge

이름	기본값	조정 가능	설명
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.c4.2xlarge	각 지원되는 지역: 1	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.c4.2xlarge
처리 작업 사용에 대한 ml.c4.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	처리 작업 사용에 대한 ml.c4.2xlarge
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.c4.2xlarge	지원되는 각 리전: 4	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.c4.2xlarge
훈련 작업 사용에 대한 ml.c4.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.c4.2xlarge
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.c4.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.c4.2xlarge
변환 작업 사용에 대한 ml.c4.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	변환 작업 사용에 대한 ml.c4.2xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.c4.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.c4.4xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.c4.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.c4.4xlarge
처리 작업 사용에 대한 ml.c4.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	처리 작업 사용에 대한 ml.c4.4xlarge
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.c4.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.c4.4xlarge
훈련 작업 사용에 대한 ml.c4.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.c4.4xlarge

이름	기본값	조정 가능	설명
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.c4.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.c4.4xlarge
변환 작업 사용에 대한 ml.c4.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	변환 작업 사용에 대한 ml.c4.4xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.c4.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.c4.8xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.c4.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.c4.8xlarge
처리 작업 사용에 대한 ml.c4.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	처리 작업 사용에 대한 ml.c4.8xlarge
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.c4.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.c4.8xlarge
훈련 작업 사용에 대한 ml.c4.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.c4.8xlarge
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.c4.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.c4.8xlarge
변환 작업 사용에 대한 ml.c4.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	변환 작업 사용에 대한 ml.c4.8xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.c4.large	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.c4.large
엔드포인트 사용에 대한 ml.c4.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.c4.xlarge

이름	기본값	조정 가능	설명
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.c4.xlarge	지원되는 각 지역: 2	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.c4.xlarge
처리 작업 사용에 대한 ml.c4.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	처리 작업 사용에 대한 ml.c4.xlarge
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.c4.xlarge	지원되는 각 리전: 4	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.c4.xlarge
훈련 작업 사용에 대한 ml.c4.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.c4.xlarge
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.c4.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.c4.xlarge
변환 작업 사용에 대한 ml.c4.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	변환 작업 사용에 대한 ml.c4.xlarge
클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.c5.12xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.c5.12xlarge
클러스터 사용에 대한 ml.c5.12xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 사용에 대한 ml.c5.12xlarge
클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.c5.18xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.c5.18xlarge
클러스터 사용에 대한 ml.c5.18xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 사용에 대한 ml.c5.18xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.c5.18xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.c5.18xlarge

이름	기본값	조정 가능	설명
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.c5.18xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.c5.18xlarge
처리 작업 사용에 대한 ml.c5.18xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	처리 작업 사용에 대한 ml.c5.18xlarge
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.c5.18xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.c5.18xlarge
훈련 작업 사용에 대한 ml.c5.18xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.c5.18xlarge
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.c5.18xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.c5.18xlarge
변환 작업 사용에 대한 ml.c5.18xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	변환 작업 사용에 대한 ml.c5.18xlarge
클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.c5.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.c5.24xlarge
클러스터 사용에 대한 ml.c5.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 사용에 대한 ml.c5.24xlarge
클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.c5.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.c5.2xlarge
클러스터 사용에 대한 ml.c5.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 사용에 대한 ml.c5.2xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.c5.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.c5.2xlarge

이름	기본값	조정 가능	설명
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.c5.2xlarge	각 지원되는 지역: 1	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.c5.2xlarge
처리 작업 사용에 대한 ml.c5.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	처리 작업 사용에 대한 ml.c5.2xlarge
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.c5.2xlarge	지원되는 각 리전: 4	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.c5.2xlarge
훈련 작업 사용에 대한 ml.c5.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.c5.2xlarge
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.c5.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.c5.2xlarge
변환 작업 사용에 대한 ml.c5.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	변환 작업 사용에 대한 ml.c5.2xlarge
클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.c5.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.c5.4xlarge
클러스터 사용에 대한 ml.c5.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 사용에 대한 ml.c5.4xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.c5.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.c5.4xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.c5.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.c5.4xlarge
처리 작업 사용에 대한 ml.c5.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	처리 작업 사용에 대한 ml.c5.4xlarge

이름	기본값	조정 가능	설명
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.c5.4xlarge	각 지원되는 지역: 1	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.c5.4xlarge
훈련 작업 사용에 대한 ml.c5.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.c5.4xlarge
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.c5.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.c5.4xlarge
변환 작업 사용에 대한 ml.c5.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	변환 작업 사용에 대한 ml.c5.4xlarge
클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.c5.9xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.c5.9xlarge
클러스터 사용에 대한 ml.c5.9xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 사용에 대한 ml.c5.9xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.c5.9xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.c5.9xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.c5.9xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.c5.9xlarge
처리 작업 사용에 대한 ml.c5.9xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	처리 작업 사용에 대한 ml.c5.9xlarge
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.c5.9xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.c5.9xlarge
훈련 작업 사용에 대한 ml.c5.9xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.c5.9xlarge

이름	기본값	조정 가능	설명
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.c5.9xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.c5.9xlarge
변환 작업 사용에 대한 ml.c5.9xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	변환 작업 사용에 대한 ml.c5.9xlarge
클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.c5.large	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.c5.large
클러스터 사용에 대한 ml.c5.large	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 사용에 대한 ml.c5.large
엔드포인트 사용에 대한 ml.c5.large	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.c5.large
클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.c5.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.c5.xlarge
클러스터 사용에 대한 ml.c5.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 사용에 대한 ml.c5.xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.c5.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.c5.xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.c5.xlarge	각 지원되는 지역: 1	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.c5.xlarge
처리 작업 사용에 대한 ml.c5.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	처리 작업 사용에 대한 ml.c5.xlarge
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.c5.xlarge	지원되는 각 리전: 4	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.c5.xlarge

이름	기본값	조정 가능	설명
훈련 작업 사용에 대한 ml.c5.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.c5.xlarge
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.c5.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.c5.xlarge
변환 작업 사용에 대한 ml.c5.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	변환 작업 사용에 대한 ml.c5.xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.c5d.18xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.c5d.18xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.c5d.18xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.c5d.18xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.c5d.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.c5d.2xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.c5d.2xlarge	각 지원되는 지역: 1	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.c5d.2xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.c5d.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.c5d.4xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.c5d.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.c5d.4xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.c5d.9xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.c5d.9xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.c5d.9xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.c5d.9xlarge

이름	기본값	조정 가능	설명
엔드포인트 사용에 대한 ml.c5d.large	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.c5d.large
엔드포인트 사용에 대한 ml.c5d.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.c5d.xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.c5d.xlarge	각 지원되는 지역: 1	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.c5d.xlarge
클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.c5n.18xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.c5n.18xlarge
클러스터 사용에 대한 ml.c5n.18xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 사용에 대한 ml.c5n.18xlarge
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.c5n.18xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.c5n.18xlarge
훈련 작업 사용에 대한 ml.c5n.18xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.c5n.18xlarge
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.c5n.18xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.c5n.18xlarge
클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.c5n.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.c5n.2xlarge
클러스터 사용에 대한 ml.c5n.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 사용에 대한 ml.c5n.2xlarge
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.c5n.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.c5n.2xlarge

이름	기본값	조정 가능	설명
훈련 작업 사용에 대한 ml.c5n.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.c5n.2xlarge
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.c5n.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.c5n.2xlarge
클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.c5n.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.c5n.4xlarge
클러스터 사용에 대한 ml.c5n.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 사용에 대한 ml.c5n.4xlarge
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.c5n.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.c5n.4xlarge
훈련 작업 사용에 대한 ml.c5n.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.c5n.4xlarge
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.c5n.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.c5n.4xlarge
클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.c5n.9xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.c5n.9xlarge
클러스터 사용에 대한 ml.c5n.9xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 사용에 대한 ml.c5n.9xlarge
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.c5n.9xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.c5n.9xlarge
훈련 작업 사용에 대한 ml.c5n.9xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.c5n.9xlarge

이름	기본값	조정 가능	설명
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.c5n.9xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.c5n.9xlarge
클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.c5n.large	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.c5n.large
클러스터 사용에 대한 ml.c5n.large	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 사용에 대한 ml.c5n.large
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.c5n.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.c5n.xlarge
훈련 작업 사용에 대한 ml.c5n.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.c5n.xlarge
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.c5n.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.c5n.xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.c6g.12xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.c6g.12xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.c6g.16xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.c6g.16xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.c6g.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.c6g.2xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.c6g.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.c6g.4xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.c6g.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.c6g.8xlarge

이름	기본값	조정 가능	설명
엔드포인트 사용에 대한 ml.c6g.large	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.c6g.large
엔드포인트 사용에 대한 ml.c6g.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.c6g.xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.c6gd.12xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.c6gd.12xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.c6gd.16xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.c6gd.16xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.c6gd.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.c6gd.2xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.c6gd.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.c6gd.4xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.c6gd.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.c6gd.8xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.c6gd.large	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.c6gd.large
엔드포인트 사용에 대한 ml.c6gd.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.c6gd.xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.c6gn.12xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.c6gn.12xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.c6gn.16xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.c6gn.16xlarge

이름	기본값	조정 가능	설명
엔드포인트 사용에 대한 ml.c6gn.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.c6gn.2xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.c6gn.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.c6gn.4xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.c6gn.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.c6gn.8xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.c6gn.large	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.c6gn.large
엔드포인트 사용에 대한 ml.c6gn.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.c6gn.xlarge
클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.c6i.12xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.c6i.12xlarge
클러스터 사용에 대한 ml.c6i.12xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 사용에 대한 ml.c6i.12xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.c6i.12xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.c6i.12xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.c6i.12xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.c6i.12xlarge
처리 작업 사용에 대한 ml.c6i.12xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	처리 작업 사용에 대한 ml.c6i.12xlarge
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.c6i.12xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.c6i.12xlarge

이름	기본값	조정 가능	설명
훈련 작업 사용에 대한 ml.c6i.12xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.c6i.12xlarge
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.c6i.12xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.c6i.12xlarge
변환 작업 사용에 대한 ml.c6i.12xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	변환 작업 사용에 대한 ml.c6i.12xlarge
클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.c6i.16xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.c6i.16xlarge
클러스터 사용에 대한 ml.c6i.16xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 사용에 대한 ml.c6i.16xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.c6i.16xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.c6i.16xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.c6i.16xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.c6i.16xlarge
처리 작업 사용에 대한 ml.c6i.16xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	처리 작업 사용에 대한 ml.c6i.16xlarge
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.c6i.16xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.c6i.16xlarge
훈련 작업 사용에 대한 ml.c6i.16xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.c6i.16xlarge
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.c6i.16xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.c6i.16xlarge

이름	기본값	조정 가능	설명
변환 작업 사용에 대한 ml.c6i.16xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	변환 작업 사용에 대한 ml.c6i.16xlarge
클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.c6i.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.c6i.24xlarge
클러스터 사용에 대한 ml.c6i.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 사용에 대한 ml.c6i.24xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.c6i.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.c6i.24xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.c6i.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.c6i.24xlarge
처리 작업 사용에 대한 ml.c6i.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	처리 작업 사용에 대한 ml.c6i.24xlarge
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.c6i.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.c6i.24xlarge
훈련 작업 사용에 대한 ml.c6i.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.c6i.24xlarge
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.c6i.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.c6i.24xlarge
변환 작업 사용에 대한 ml.c6i.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	변환 작업 사용에 대한 ml.c6i.24xlarge
클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.c6i.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.c6i.2xlarge

이름	기본값	조정 가능	설명
클러스터 사용에 대한 ml.c6i.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 사용에 대한 ml.c6i.2xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.c6i.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.c6i.2xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.c6i.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.c6i.2xlarge
처리 작업 사용에 대한 ml.c6i.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	처리 작업 사용에 대한 ml.c6i.2xlarge
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.c6i.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.c6i.2xlarge
훈련 작업 사용에 대한 ml.c6i.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.c6i.2xlarge
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.c6i.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.c6i.2xlarge
변환 작업 사용에 대한 ml.c6i.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	변환 작업 사용에 대한 ml.c6i.2xlarge
클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.c6i.32xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.c6i.32xlarge
클러스터 사용에 대한 ml.c6i.32xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 사용에 대한 ml.c6i.32xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.c6i.32xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.c6i.32xlarge

이름	기본값	조정 가능	설명
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.c6i.32xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.c6i.32xlarge
처리 작업 사용에 대한 ml.c6i.32xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	처리 작업 사용에 대한 ml.c6i.32xlarge
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.c6i.32xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.c6i.32xlarge
훈련 작업 사용에 대한 ml.c6i.32xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.c6i.32xlarge
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.c6i.32xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.c6i.32xlarge
변환 작업 사용에 대한 ml.c6i.32xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	변환 작업 사용에 대한 ml.c6i.32xlarge
클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.c6i.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.c6i.4xlarge
클러스터 사용에 대한 ml.c6i.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 사용에 대한 ml.c6i.4xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.c6i.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.c6i.4xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.c6i.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.c6i.4xlarge
처리 작업 사용에 대한 ml.c6i.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	처리 작업 사용에 대한 ml.c6i.4xlarge

이름	기본값	조정 가능	설명
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.c6i.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.c6i.4xlarge
훈련 작업 사용에 대한 ml.c6i.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.c6i.4xlarge
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.c6i.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.c6i.4xlarge
변환 작업 사용에 대한 ml.c6i.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	변환 작업 사용에 대한 ml.c6i.4xlarge
클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.c6i.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.c6i.8xlarge
클러스터 사용에 대한 ml.c6i.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 사용에 대한 ml.c6i.8xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.c6i.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.c6i.8xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.c6i.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.c6i.8xlarge
처리 작업 사용에 대한 ml.c6i.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	처리 작업 사용에 대한 ml.c6i.8xlarge
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.c6i.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.c6i.8xlarge
훈련 작업 사용에 대한 ml.c6i.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.c6i.8xlarge

이름	기본값	조정 가능	설명
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.c6i.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.c6i.8xlarge
변환 작업 사용에 대한 ml.c6i.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	변환 작업 사용에 대한 ml.c6i.8xlarge
클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.c6i.large	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.c6i.large
클러스터 사용에 대한 ml.c6i.large	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 사용에 대한 ml.c6i.large
엔드포인트 사용에 대한 ml.c6i.large	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.c6i.large
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.c6i.large	각 지원되는 지역: 1	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.c6i.large
변환 작업 사용에 대한 ml.c6i.large	지원되는 각 리전: 0	예	변환 작업 사용에 대한 ml.c6i.large
클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.c6i.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.c6i.xlarge
클러스터 사용에 대한 ml.c6i.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 사용에 대한 ml.c6i.xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.c6i.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.c6i.xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.c6i.xlarge	각 지원되는 지역: 1	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.c6i.xlarge

이름	기본값	조정 가능	설명
처리 작업 사용에 대한 ml.c6i.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	처리 작업 사용에 대한 ml.c6i.xlarge
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.c6i.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.c6i.xlarge
훈련 작업 사용에 대한 ml.c6i.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.c6i.xlarge
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.c6i.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.c6i.xlarge
변환 작업 사용에 대한 ml.c6i.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	변환 작업 사용에 대한 ml.c6i.xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.c6id.12xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.c6id.12xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.c6id.16xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.c6id.16xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.c6id.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.c6id.24xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.c6id.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.c6id.2xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.c6id.32xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.c6id.32xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.c6id.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.c6id.4xlarge

이름	기본값	조정 가능	설명
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.c6id.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.c6id.8xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.c6id.large	각 지원되는 지역: 1	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.c6id.large
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.c6id.xlarge	각 지원되는 지역: 1	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.c6id.xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.c6in.12xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.c6in.12xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.c6in.16xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.c6in.16xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.c6in.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.c6in.24xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.c6in.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.c6in.2xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.c6in.32xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.c6in.32xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.c6in.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.c6in.4xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.c6in.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.c6in.8xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.c6in.large	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.c6in.large

이름	기본값	조정 가능	설명
엔드포인트 사용에 대한 ml.c6in.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.c6in.xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.c7g.12xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.c7g.12xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.c7g.16xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.c7g.16xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.c7g.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.c7g.2xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.c7g.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.c7g.4xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.c7g.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.c7g.8xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.c7g.large	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.c7g.large
엔드포인트 사용에 대한 ml.c7g.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.c7g.xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.c7i.12xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.c7i.12xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.c7i.12xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.c7i.12xlarge
처리 작업 사용에 대한 ml.c7i.12xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	처리 작업 사용에 대한 ml.c7i.12xlarge

이름	기본값	조정 가능	설명
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.c7i.12xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.c7i.12xlarge
훈련 작업 사용에 대한 ml.c7i.12xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.c7i.12xlarge
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.c7i.12xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.c7i.12xlarge
변환 작업 사용에 대한 ml.c7i.12xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	변환 작업 사용에 대한 ml.c7i.12xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.c7i.16xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.c7i.16xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.c7i.16xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.c7i.16xlarge
처리 작업 사용에 대한 ml.c7i.16xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	처리 작업 사용에 대한 ml.c7i.16xlarge
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.c7i.16xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.c7i.16xlarge
훈련 작업 사용에 대한 ml.c7i.16xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.c7i.16xlarge
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.c7i.16xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.c7i.16xlarge
변환 작업 사용에 대한 ml.c7i.16xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	변환 작업 사용에 대한 ml.c7i.16xlarge

이름	기본값	조정 가능	설명
엔드포인트 사용에 대한 ml.c7i.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.c7i.24xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.c7i.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.c7i.24xlarge
처리 작업 사용에 대한 ml.c7i.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	처리 작업 사용에 대한 ml.c7i.24xlarge
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.c7i.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.c7i.24xlarge
훈련 작업 사용에 대한 ml.c7i.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.c7i.24xlarge
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.c7i.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.c7i.24xlarge
변환 작업 사용에 대한 ml.c7i.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	변환 작업 사용에 대한 ml.c7i.24xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.c7i.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.c7i.2xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.c7i.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.c7i.2xlarge
처리 작업 사용에 대한 ml.c7i.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	처리 작업 사용에 대한 ml.c7i.2xlarge
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.c7i.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.c7i.2xlarge

이름	기본값	조정 가능	설명
훈련 작업 사용에 대한 ml.c7i.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.c7i.2xlarge
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.c7i.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.c7i.2xlarge
변환 작업 사용에 대한 ml.c7i.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	변환 작업 사용에 대한 ml.c7i.2xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.c7i.48xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.c7i.48xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.c7i.48xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.c7i.48xlarge
처리 작업 사용에 대한 ml.c7i.48xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	처리 작업 사용에 대한 ml.c7i.48xlarge
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.c7i.48xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.c7i.48xlarge
훈련 작업 사용에 대한 ml.c7i.48xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.c7i.48xlarge
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.c7i.48xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.c7i.48xlarge
변환 작업 사용에 대한 ml.c7i.48xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	변환 작업 사용에 대한 ml.c7i.48xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.c7i.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.c7i.4xlarge

이름	기본값	조정 가능	설명
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.c7i.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.c7i.4xlarge
처리 작업 사용에 대한 ml.c7i.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	처리 작업 사용에 대한 ml.c7i.4xlarge
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.c7i.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.c7i.4xlarge
훈련 작업 사용에 대한 ml.c7i.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.c7i.4xlarge
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.c7i.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.c7i.4xlarge
변환 작업 사용에 대한 ml.c7i.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	변환 작업 사용에 대한 ml.c7i.4xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.c7i.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.c7i.8xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.c7i.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.c7i.8xlarge
처리 작업 사용에 대한 ml.c7i.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	처리 작업 사용에 대한 ml.c7i.8xlarge
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.c7i.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.c7i.8xlarge
훈련 작업 사용에 대한 ml.c7i.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.c7i.8xlarge

이름	기본값	조정 가능	설명
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.c7i.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.c7i.8xlarge
변환 작업 사용에 대한 ml.c7i.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	변환 작업 사용에 대한 ml.c7i.8xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.c7i.large	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.c7i.large
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.c7i.large	각 지원되는 지역: 1	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.c7i.large
처리 작업 사용에 대한 ml.c7i.large	지원되는 각 리전: 0	예	처리 작업 사용에 대한 ml.c7i.large
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.c7i.large	지원되는 각 리전: 0	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.c7i.large
훈련 작업 사용에 대한 ml.c7i.large	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.c7i.large
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.c7i.large	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.c7i.large
변환 작업 사용에 대한 ml.c7i.large	지원되는 각 리전: 0	예	변환 작업 사용에 대한 ml.c7i.large
엔드포인트 사용에 대한 ml.c7i.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.c7i.xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.c7i.xlarge	각 지원되는 지역: 1	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.c7i.xlarge

이름	기본값	조정 가능	설명
처리 작업 사용에 대한 ml.c7i.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	처리 작업 사용에 대한 ml.c7i.xlarge
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.c7i.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.c7i.xlarge
훈련 작업 사용에 대한 ml.c7i.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.c7i.xlarge
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.c7i.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.c7i.xlarge
변환 작업 사용에 대한 ml.c7i.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	변환 작업 사용에 대한 ml.c7i.xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.c8g.12xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.c8g.12xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.c8g.16xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.c8g.16xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.c8g.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.c8g.24xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.c8g.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.c8g.2xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.c8g.48xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.c8g.48xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.c8g.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.c8g.4xlarge

이름	기본값	조정 가능	설명
엔드포인트 사용에 대한 ml.c8g.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.c8g.8xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.c8g.large	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.c8g.large
엔드포인트 사용에 대한 ml.c8g.medium	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.c8g.medium
엔드포인트 사용에 대한 ml.c8g.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.c8g.xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.eia1.large	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.eia1.large
엔드포인트 사용에 대한 ml.eia1.medium	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.eia1.medium
엔드포인트 사용에 대한 ml.eia1.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.eia1.xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.eia2.large	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.eia2.large
엔드포인트 사용에 대한 ml.eia2.medium	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.eia2.medium
엔드포인트 사용에 대한 ml.eia2.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.eia2.xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.g4dn.12xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.g4dn.12xlarge

이름	기본값	조정 가능	설명
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.g4dn.12xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.g4dn.12xlarge
처리 작업 사용에 대한 ml.g4dn.12xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	처리 작업 사용에 대한 ml.g4dn.12xlarge
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.g4dn.12xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.g4dn.12xlarge
훈련 작업 사용에 대한 ml.g4dn.12xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.g4dn.12xlarge
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.g4dn.12xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.g4dn.12xlarge
변환 작업 사용에 대한 ml.g4dn.12xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	변환 작업 사용에 대한 ml.g4dn.12xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.g4dn.16xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.g4dn.16xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.g4dn.16xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.g4dn.16xlarge
처리 작업 사용에 대한 ml.g4dn.16xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	처리 작업 사용에 대한 ml.g4dn.16xlarge
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.g4dn.16xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.g4dn.16xlarge
훈련 작업 사용에 대한 ml.g4dn.16xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.g4dn.16xlarge

이름	기본값	조정 가능	설명
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.g4dn.16xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.g4dn.16xlarge
변환 작업 사용에 대한 ml.g4dn.16xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	변환 작업 사용에 대한 ml.g4dn.16xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.g4dn.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.g4dn.2xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.g4dn.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.g4dn.2xlarge
처리 작업 사용에 대한 ml.g4dn.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	처리 작업 사용에 대한 ml.g4dn.2xlarge
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.g4dn.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.g4dn.2xlarge
훈련 작업 사용에 대한 ml.g4dn.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.g4dn.2xlarge
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.g4dn.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.g4dn.2xlarge
변환 작업 사용에 대한 ml.g4dn.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	변환 작업 사용에 대한 ml.g4dn.2xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.g4dn.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.g4dn.4xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.g4dn.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.g4dn.4xlarge

이름	기본값	조정 가능	설명
처리 작업 사용에 대한 ml.g4dn.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	처리 작업 사용에 대한 ml.g4dn.4xlarge
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.g4dn.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.g4dn.4xlarge
훈련 작업 사용에 대한 ml.g4dn.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.g4dn.4xlarge
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.g4dn.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.g4dn.4xlarge
변환 작업 사용에 대한 ml.g4dn.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	변환 작업 사용에 대한 ml.g4dn.4xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.g4dn.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.g4dn.8xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.g4dn.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.g4dn.8xlarge
처리 작업 사용에 대한 ml.g4dn.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	처리 작업 사용에 대한 ml.g4dn.8xlarge
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.g4dn.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.g4dn.8xlarge
훈련 작업 사용에 대한 ml.g4dn.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.g4dn.8xlarge
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.g4dn.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.g4dn.8xlarge

이름	기본값	조정 가능	설명
변환 작업 사용에 대한 ml.g4dn.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	변환 작업 사용에 대한 ml.g4dn.8xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.g4dn.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.g4dn.xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.g4dn.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.g4dn.xlarge
처리 작업 사용에 대한 ml.g4dn.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	처리 작업 사용에 대한 ml.g4dn.xlarge
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.g4dn.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.g4dn.xlarge
훈련 작업 사용에 대한 ml.g4dn.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.g4dn.xlarge
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.g4dn.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.g4dn.xlarge
변환 작업 사용에 대한 ml.g4dn.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	변환 작업 사용에 대한 ml.g4dn.xlarge
클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.g5.12xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.g5.12xlarge
클러스터 사용에 대한 ml.g5.12xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 사용에 대한 ml.g5.12xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.g5.12xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.g5.12xlarge

이름	기본값	조정 가능	설명
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.g5.12xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.g5.12xlarge
처리 작업 사용에 대한 ml.g5.12xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	처리 작업 사용에 대한 ml.g5.12xlarge
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.g5.12xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.g5.12xlarge
훈련 작업 사용에 대한 ml.g5.12xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.g5.12xlarge
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.g5.12xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.g5.12xlarge
변환 작업 사용에 대한 ml.g5.12xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	변환 작업 사용에 대한 ml.g5.12xlarge
클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.g5.16xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.g5.16xlarge
클러스터 사용에 대한 ml.g5.16xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 사용에 대한 ml.g5.16xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.g5.16xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.g5.16xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.g5.16xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.g5.16xlarge
처리 작업 사용에 대한 ml.g5.16xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	처리 작업 사용에 대한 ml.g5.16xlarge

이름	기본값	조정 가능	설명
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.g5.16xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.g5.16xlarge
훈련 작업 사용에 대한 ml.g5.16xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.g5.16xlarge
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.g5.16xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.g5.16xlarge
변환 작업 사용에 대한 ml.g5.16xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	변환 작업 사용에 대한 ml.g5.16xlarge
클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.g5.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.g5.24xlarge
클러스터 사용에 대한 ml.g5.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 사용에 대한 ml.g5.24xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.g5.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.g5.24xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.g5.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.g5.24xlarge
처리 작업 사용에 대한 ml.g5.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	처리 작업 사용에 대한 ml.g5.24xlarge
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.g5.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.g5.24xlarge
훈련 작업 사용에 대한 ml.g5.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.g5.24xlarge

이름	기본값	조정 가능	설명
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.g5.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.g5.24xlarge
변환 작업 사용에 대한 ml.g5.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	변환 작업 사용에 대한 ml.g5.24xlarge
클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.g5.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.g5.2xlarge
클러스터 사용에 대한 ml.g5.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 사용에 대한 ml.g5.2xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.g5.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.g5.2xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.g5.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.g5.2xlarge
처리 작업 사용에 대한 ml.g5.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	처리 작업 사용에 대한 ml.g5.2xlarge
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.g5.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.g5.2xlarge
훈련 작업 사용에 대한 ml.g5.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.g5.2xlarge
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.g5.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.g5.2xlarge
변환 작업 사용에 대한 ml.g5.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	변환 작업 사용에 대한 ml.g5.2xlarge

이름	기본값	조정 가능	설명
클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.g5.48xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.g5.48xlarge
클러스터 사용에 대한 ml.g5.48xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 사용에 대한 ml.g5.48xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.g5.48xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.g5.48xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.g5.48xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.g5.48xlarge
처리 작업 사용에 대한 ml.g5.48xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	처리 작업 사용에 대한 ml.g5.48xlarge
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.g5.48xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.g5.48xlarge
훈련 작업 사용에 대한 ml.g5.48xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.g5.48xlarge
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.g5.48xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.g5.48xlarge
변환 작업 사용에 대한 ml.g5.48xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	변환 작업 사용에 대한 ml.g5.48xlarge
클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.g5.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.g5.4xlarge
클러스터 사용에 대한 ml.g5.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 사용에 대한 ml.g5.4xlarge

이름	기본값	조정 가능	설명
엔드포인트 사용에 대한 ml.g5.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.g5.4xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.g5.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.g5.4xlarge
처리 작업 사용에 대한 ml.g5.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	처리 작업 사용에 대한 ml.g5.4xlarge
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.g5.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.g5.4xlarge
훈련 작업 사용에 대한 ml.g5.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.g5.4xlarge
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.g5.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.g5.4xlarge
변환 작업 사용에 대한 ml.g5.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	변환 작업 사용에 대한 ml.g5.4xlarge
클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.g5.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.g5.8xlarge
클러스터 사용에 대한 ml.g5.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 사용에 대한 ml.g5.8xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.g5.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.g5.8xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.g5.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.g5.8xlarge

이름	기본값	조정 가능	설명
처리 작업 사용에 대한 ml.g5.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	처리 작업 사용에 대한 ml.g5.8xlarge
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.g5.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.g5.8xlarge
훈련 작업 사용에 대한 ml.g5.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.g5.8xlarge
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.g5.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.g5.8xlarge
변환 작업 사용에 대한 ml.g5.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	변환 작업 사용에 대한 ml.g5.8xlarge
클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.g5.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.g5.xlarge
클러스터 사용에 대한 ml.g5.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 사용에 대한 ml.g5.xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.g5.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.g5.xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.g5.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.g5.xlarge
처리 작업 사용에 대한 ml.g5.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	처리 작업 사용에 대한 ml.g5.xlarge
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.g5.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.g5.xlarge

이름	기본값	조정 가능	설명
훈련 작업 사용에 대한 ml.g5.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.g5.xlarge
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.g5.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.g5.xlarge
변환 작업 사용에 대한 ml.g5.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	변환 작업 사용에 대한 ml.g5.xlarge
클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.g6.12xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.g6.12x large
클러스터 사용에 대한 ml.g6.12xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 사용에 대한 ml.g6.12xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.g6.12xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.g6.12xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.g6.12x large	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.g6.12xlarge
처리 작업 사용에 대한 ml.g6.12xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	처리 작업 사용에 대한 ml.g6.12xlarge
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.g6.12x large	지원되는 각 리전: 0	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.g6.12xlarge
훈련 작업 사용에 대한 ml.g6.12xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.g6.12xlarge
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.g6.12xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.g6.12xlarge

이름	기본값	조정 가능	설명
클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.g6.16xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.g6.16xlarge
클러스터 사용에 대한 ml.g6.16xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 사용에 대한 ml.g6.16xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.g6.16xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.g6.16xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.g6.16xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.g6.16xlarge
처리 작업 사용에 대한 ml.g6.16xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	처리 작업 사용에 대한 ml.g6.16xlarge
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.g6.16xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.g6.16xlarge
훈련 작업 사용에 대한 ml.g6.16xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.g6.16xlarge
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.g6.16xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.g6.16xlarge
클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.g6.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.g6.24xlarge
클러스터 사용에 대한 ml.g6.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 사용에 대한 ml.g6.24xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.g6.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.g6.24xlarge

이름	기본값	조정 가능	설명
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.g6.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.g6.24xlarge
처리 작업 사용에 대한 ml.g6.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	처리 작업 사용에 대한 ml.g6.24xlarge
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.g6.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.g6.24xlarge
훈련 작업 사용에 대한 ml.g6.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.g6.24xlarge
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.g6.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.g6.24xlarge
클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.g6.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.g6.2xlarge
클러스터 사용에 대한 ml.g6.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 사용에 대한 ml.g6.2xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.g6.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.g6.2xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.g6.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.g6.2xlarge
처리 작업 사용에 대한 ml.g6.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	처리 작업 사용에 대한 ml.g6.2xlarge
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.g6.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.g6.2xlarge

이름	기본값	조정 가능	설명
훈련 작업 사용에 대한 ml.g6.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.g6.2xlarge
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.g6.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.g6.2xlarge
클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.g6.48xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.g6.48xlarge
클러스터 사용에 대한 ml.g6.48xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 사용에 대한 ml.g6.48xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.g6.48xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.g6.48xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.g6.48xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.g6.48xlarge
처리 작업 사용에 대한 ml.g6.48xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	처리 작업 사용에 대한 ml.g6.48xlarge
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.g6.48xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.g6.48xlarge
훈련 작업 사용에 대한 ml.g6.48xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.g6.48xlarge
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.g6.48xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.g6.48xlarge
클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.g6.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.g6.4xlarge

이름	기본값	조정 가능	설명
클러스터 사용에 대한 ml.g6.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 사용에 대한 ml.g6.4xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.g6.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.g6.4xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.g6.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.g6.4xlarge
처리 작업 사용에 대한 ml.g6.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	처리 작업 사용에 대한 ml.g6.4xlarge
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.g6.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.g6.4xlarge
훈련 작업 사용에 대한 ml.g6.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.g6.4xlarge
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.g6.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.g6.4xlarge
클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.g6.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.g6.8xlarge
클러스터 사용에 대한 ml.g6.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 사용에 대한 ml.g6.8xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.g6.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.g6.8xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.g6.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.g6.8xlarge

이름	기본값	조정 가능	설명
처리 작업 사용에 대한 ml.g6.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	처리 작업 사용에 대한 ml.g6.8xlarge
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.g6.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.g6.8xlarge
훈련 작업 사용에 대한 ml.g6.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.g6.8xlarge
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.g6.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.g6.8xlarge
클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.g6.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.g6.xlarge
클러스터 사용에 대한 ml.g6.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 사용에 대한 ml.g6.xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.g6.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.g6.xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.g6.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.g6.xlarge
처리 작업 사용에 대한 ml.g6.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	처리 작업 사용에 대한 ml.g6.xlarge
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.g6.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.g6.xlarge
훈련 작업 사용에 대한 ml.g6.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.g6.xlarge

이름	기본값	조정 가능	설명
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.g6.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.g6.xlarge
클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.g6e.12xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.g6e.12xlarge
클러스터 사용에 대한 ml.g6e.12xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 사용에 대한 ml.g6e.12xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.g6e.12xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.g6e.12xlarge
처리 작업 사용에 대한 ml.g6e.12xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	처리 작업 사용에 대한 ml.g6e.12xlarge
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.g6e.12xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.g6e.12xlarge
훈련 작업 사용에 대한 ml.g6e.12xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.g6e.12xlarge
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.g6e.12xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.g6e.12xlarge
클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.g6e.16xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.g6e.16xlarge
클러스터 사용에 대한 ml.g6e.16xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 사용에 대한 ml.g6e.16xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.g6e.16xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.g6e.16xlarge

이름	기본값	조정 가능	설명
처리 작업 사용에 대한 ml.g6e.16xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	처리 작업 사용에 대한 ml.g6e.16xlarge
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.g6e.16xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.g6e.16xlarge
훈련 작업 사용에 대한 ml.g6e.16xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.g6e.16xlarge
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.g6e.16xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.g6e.16xlarge
클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.g6e.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.g6e.24xlarge
클러스터 사용에 대한 ml.g6e.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 사용에 대한 ml.g6e.24xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.g6e.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.g6e.24xlarge
처리 작업 사용에 대한 ml.g6e.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	처리 작업 사용에 대한 ml.g6e.24xlarge
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.g6e.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.g6e.24xlarge
훈련 작업 사용에 대한 ml.g6e.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.g6e.24xlarge
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.g6e.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.g6e.24xlarge

이름	기본값	조정 가능	설명
클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.g6e.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.g6e.2xlarge
클러스터 사용에 대한 ml.g6e.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 사용에 대한 ml.g6e.2xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.g6e.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.g6e.2xlarge
처리 작업 사용에 대한 ml.g6e.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	처리 작업 사용에 대한 ml.g6e.2xlarge
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.g6e.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.g6e.2xlarge
훈련 작업 사용에 대한 ml.g6e.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.g6e.2xlarge
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.g6e.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.g6e.2xlarge
클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.g6e.48xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.g6e.48xlarge
클러스터 사용에 대한 ml.g6e.48xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 사용에 대한 ml.g6e.48xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.g6e.48xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.g6e.48xlarge
처리 작업 사용에 대한 ml.g6e.48xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	처리 작업 사용에 대한 ml.g6e.48xlarge

이름	기본값	조정 가능	설명
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.g6e.48xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.g6e.48xlarge
훈련 작업 사용에 대한 ml.g6e.48xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.g6e.48xlarge
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.g6e.48xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.g6e.48xlarge
클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.g6e.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.g6e.4xlarge
클러스터 사용에 대한 ml.g6e.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 사용에 대한 ml.g6e.4xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.g6e.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.g6e.4xlarge
처리 작업 사용에 대한 ml.g6e.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	처리 작업 사용에 대한 ml.g6e.4xlarge
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.g6e.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.g6e.4xlarge
훈련 작업 사용에 대한 ml.g6e.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.g6e.4xlarge
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.g6e.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.g6e.4xlarge
클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.g6e.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.g6e.8xlarge

이름	기본값	조정 가능	설명
클러스터 사용에 대한 ml.g6e.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 사용에 대한 ml.g6e.8xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.g6e.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.g6e.8xlarge
처리 작업 사용에 대한 ml.g6e.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	처리 작업 사용에 대한 ml.g6e.8xlarge
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.g6e.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.g6e.8xlarge
훈련 작업 사용에 대한 ml.g6e.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.g6e.8xlarge
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.g6e.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.g6e.8xlarge
클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.g6e.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.g6e.xlarge
클러스터 사용에 대한 ml.g6e.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 사용에 대한 ml.g6e.xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.g6e.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.g6e.xlarge
처리 작업 사용에 대한 ml.g6e.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	처리 작업 사용에 대한 ml.g6e.xlarge
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.g6e.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.g6e.xlarge

이름	기본값	조정 가능	설명
훈련 작업 사용에 대한 ml.g6e.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.g6e.xlarge
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.g6e.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.g6e.xlarge
클러스터 사용에 대한 ml.g7e.12xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 사용에 대한 ml.g7e.12xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.g7e.12xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.g7e.12xlarge
처리 작업 사용에 대한 ml.g7e.12xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	처리 작업 사용에 대한 ml.g7e.12xlarge
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.g7e.12xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.g7e.12xlarge
훈련 작업 사용에 대한 ml.g7e.12xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.g7e.12xlarge
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.g7e.12xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.g7e.12xlarge
클러스터 사용에 대한 ml.g7e.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 사용에 대한 ml.g7e.24xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.g7e.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.g7e.24xlarge
처리 작업 사용에 대한 ml.g7e.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	처리 작업 사용에 대한 ml.g7e.24xlarge

이름	기본값	조정 가능	설명
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.g7e.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.g7e.24xlarge
훈련 작업 사용에 대한 ml.g7e.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.g7e.24xlarge
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.g7e.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.g7e.24xlarge
클러스터 사용에 대한 ml.g7e.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 사용에 대한 ml.g7e.2xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.g7e.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.g7e.2xlarge
처리 작업 사용에 대한 ml.g7e.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	처리 작업 사용에 대한 ml.g7e.2xlarge
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.g7e.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.g7e.2xlarge
훈련 작업 사용에 대한 ml.g7e.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.g7e.2xlarge
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.g7e.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.g7e.2xlarge
클러스터 사용에 대한 ml.g7e.48xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 사용에 대한 ml.g7e.48xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.g7e.48xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.g7e.48xlarge

이름	기본값	조정 가능	설명
처리 작업 사용에 대한 ml.g7e.48xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	처리 작업 사용에 대한 ml.g7e.48xlarge
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.g7e.48xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.g7e.48xlarge
훈련 작업 사용에 대한 ml.g7e.48xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.g7e.48xlarge
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.g7e.48xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.g7e.48xlarge
클러스터 사용에 대한 ml.g7e.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 사용에 대한 ml.g7e.4xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.g7e.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.g7e.4xlarge
처리 작업 사용에 대한 ml.g7e.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	처리 작업 사용에 대한 ml.g7e.4xlarge
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.g7e.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.g7e.4xlarge
훈련 작업 사용에 대한 ml.g7e.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.g7e.4xlarge
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.g7e.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.g7e.4xlarge
클러스터 사용에 대한 ml.g7e.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 사용에 대한 ml.g7e.8xlarge

이름	기본값	조정 가능	설명
엔드포인트 사용에 대한 ml.g7e.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.g7e.8xlarge
처리 작업 사용에 대한 ml.g7e.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	처리 작업 사용에 대한 ml.g7e.8xlarge
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.g7e.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.g7e.8xlarge
훈련 작업 사용에 대한 ml.g7e.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.g7e.8xlarge
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.g7e.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.g7e.8xlarge
클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.gr6.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.gr6.4xlarge
클러스터 사용에 대한 ml.gr6.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 사용에 대한 ml.gr6.4xlarge
클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.gr6.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.gr6.8xlarge
클러스터 사용에 대한 ml.gr6.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 사용에 대한 ml.gr6.8xlarge
클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.i3en.12xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.i3en.12xlarge

이름	기본값	조정 가능	설명
클러스터 사용에 대한 ml.i3en.12xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 사용에 대한 ml.i3en.12xlarge
클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.i3en.16xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.i3en.16xlarge
클러스터 사용에 대한 ml.i3en.16xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 사용에 대한 ml.i3en.16xlarge
클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.i3en.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.i3en.24xlarge
클러스터 사용에 대한 ml.i3en.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 사용에 대한 ml.i3en.24xlarge
클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.i3en.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.i3en.2xlarge
클러스터 사용에 대한 ml.i3en.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 사용에 대한 ml.i3en.2xlarge
클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.i3en.3xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.i3en.3xlarge
클러스터 사용에 대한 ml.i3en.3xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 사용에 대한 ml.i3en.3xlarge
클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.i3en.6xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.i3en.6xlarge

이름	기본값	조정 가능	설명
클러스터 사용에 대한 ml.i3en.6xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 사용에 대한 ml.i3en.6xlarge
클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.i3en.large	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.i3en.large
클러스터 사용에 대한 ml.i3en.large	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 사용에 대한 ml.i3en.large
클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.i3en.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.i3en.xlarge
클러스터 사용에 대한 ml.i3en.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 사용에 대한 ml.i3en.xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.inf1.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.inf1.24xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.inf1.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.inf1.24xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.inf1.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.inf1.2xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.inf1.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.inf1.2xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.inf1.6xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.inf1.6xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.inf1.6xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.inf1.6xlarge

이름	기본값	조정 가능	설명
엔드포인트 사용에 대한 ml.inf1.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.inf1.xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.inf1.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.inf1.xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.inf2.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.inf2.24xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.inf2.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.inf2.24xlarge
변환 작업 사용에 대한 ml.inf2.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	변환 작업 사용에 대한 ml.inf2.24xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.inf2.48xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.inf2.48xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.inf2.48xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.inf2.48xlarge
변환 작업 사용에 대한 ml.inf2.48xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	변환 작업 사용에 대한 ml.inf2.48xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.inf2.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.inf2.8xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.inf2.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.inf2.8xlarge
변환 작업 사용에 대한 ml.inf2.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	변환 작업 사용에 대한 ml.inf2.8xlarge

이름	기본값	조정 가능	설명
엔드포인트 사용에 대한 ml.inf2.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.inf2.xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.inf2.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.inf2.xlarge
변환 작업 사용에 대한 ml.inf2.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	변환 작업 사용에 대한 ml.inf2.xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.inf2e.32xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.inf2e.32xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.m4.10xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.m4.10xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.m4.10xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.m4.10xlarge
처리 작업 사용에 대한 ml.m4.10xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	처리 작업 사용에 대한 ml.m4.10xlarge
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.m4.10xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.m4.10xlarge
훈련 작업 사용에 대한 ml.m4.10xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.m4.10xlarge
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.m4.10xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.m4.10xlarge
변환 작업 사용에 대한 ml.m4.10xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	변환 작업 사용에 대한 ml.m4.10xlarge

이름	기본값	조정 가능	설명
엔드포인트 사용에 대한 ml.m4.16xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.m4.16xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.m4.16xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.m4.16xlarge
처리 작업 사용에 대한 ml.m4.16xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	처리 작업 사용에 대한 ml.m4.16xlarge
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.m4.16xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.m4.16xlarge
훈련 작업 사용에 대한 ml.m4.16xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.m4.16xlarge
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.m4.16xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.m4.16xlarge
변환 작업 사용에 대한 ml.m4.16xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	변환 작업 사용에 대한 ml.m4.16xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.m4.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.m4.2xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.m4.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.m4.2xlarge
처리 작업 사용에 대한 ml.m4.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	처리 작업 사용에 대한 ml.m4.2xlarge
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.m4.2xlarge	지원되는 각 리전: 4	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.m4.2xlarge

이름	기본값	조정 가능	설명
훈련 작업 사용에 대한 ml.m4.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.m4.2xlarge
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.m4.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.m4.2xlarge
변환 작업 사용에 대한 ml.m4.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	변환 작업 사용에 대한 ml.m4.2xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.m4.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.m4.4xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.m4.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.m4.4xlarge
처리 작업 사용에 대한 ml.m4.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	처리 작업 사용에 대한 ml.m4.4xlarge
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.m4.4xlarge	지원되는 각 지역: 2	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.m4.4xlarge
훈련 작업 사용에 대한 ml.m4.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.m4.4xlarge
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.m4.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.m4.4xlarge
변환 작업 사용에 대한 ml.m4.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	변환 작업 사용에 대한 ml.m4.4xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.m4.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.m4.xlarge

이름	기본값	조정 가능	설명
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.m4.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.m4.xlarge
처리 작업 사용에 대한 ml.m4.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	처리 작업 사용에 대한 ml.m4.xlarge
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.m4.xlarge	지원되는 각 리전: 4	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.m4.xlarge
훈련 작업 사용에 대한 ml.m4.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.m4.xlarge
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.m4.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.m4.xlarge
변환 작업 사용에 대한 ml.m4.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	변환 작업 사용에 대한 ml.m4.xlarge
클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.m5.12xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.m5.12xlarge
클러스터 사용에 대한 ml.m5.12xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 사용에 대한 ml.m5.12xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.m5.12xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.m5.12xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.m5.12xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.m5.12xlarge
처리 작업 사용에 대한 ml.m5.12xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	처리 작업 사용에 대한 ml.m5.12xlarge

이름	기본값	조정 가능	설명
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.m5.12xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.m5.12xlarge
훈련 작업 사용에 대한 ml.m5.12xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.m5.12xlarge
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.m5.12xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.m5.12xlarge
변환 작업 사용에 대한 ml.m5.12xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	변환 작업 사용에 대한 ml.m5.12xlarge
클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.m5.16xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.m5.16xlarge
클러스터 사용에 대한 ml.m5.16xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 사용에 대한 ml.m5.16xlarge
클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.m5.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.m5.24xlarge
클러스터 사용에 대한 ml.m5.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 사용에 대한 ml.m5.24xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.m5.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.m5.24xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.m5.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.m5.24xlarge
처리 작업 사용에 대한 ml.m5.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	처리 작업 사용에 대한 ml.m5.24xlarge

이름	기본값	조정 가능	설명
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.m5.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.m5.24xlarge
훈련 작업 사용에 대한 ml.m5.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.m5.24xlarge
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.m5.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.m5.24xlarge
변환 작업 사용에 대한 ml.m5.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	변환 작업 사용에 대한 ml.m5.24xlarge
클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.m5.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.m5.2xlarge
클러스터 사용에 대한 ml.m5.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 사용에 대한 ml.m5.2xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.m5.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.m5.2xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.m5.2xlarge	각 지원되는 지역: 1	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.m5.2xlarge
처리 작업 사용에 대한 ml.m5.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	처리 작업 사용에 대한 ml.m5.2xlarge
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.m5.2xlarge	지원되는 각 리전: 4	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.m5.2xlarge
훈련 작업 사용에 대한 ml.m5.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.m5.2xlarge

이름	기본값	조정 가능	설명
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.m5.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.m5.2xlarge
변환 작업 사용에 대한 ml.m5.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	변환 작업 사용에 대한 ml.m5.2xlarge
클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.m5.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.m5.4xlarge
클러스터 사용에 대한 ml.m5.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 사용에 대한 ml.m5.4xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.m5.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.m5.4xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.m5.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.m5.4xlarge
처리 작업 사용에 대한 ml.m5.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	처리 작업 사용에 대한 ml.m5.4xlarge
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.m5.4xlarge	지원되는 각 지역: 2	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.m5.4xlarge
훈련 작업 사용에 대한 ml.m5.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.m5.4xlarge
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.m5.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.m5.4xlarge
변환 작업 사용에 대한 ml.m5.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	변환 작업 사용에 대한 ml.m5.4xlarge

이름	기본값	조정 가능	설명
클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.m5.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.m5.8xlarge
클러스터 사용에 대한 ml.m5.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 사용에 대한 ml.m5.8xlarge
클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.m5.large	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.m5.large
클러스터 사용에 대한 ml.m5.large	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 사용에 대한 ml.m5.large
엔드포인트 사용에 대한 ml.m5.large	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.m5.large
처리 작업 사용에 대한 ml.m5.large	지원되는 각 리전: 0	예	처리 작업 사용에 대한 ml.m5.large
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.m5.large	지원되는 각 리전: 4	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.m5.large
훈련 작업 사용에 대한 ml.m5.large	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.m5.large
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.m5.large	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.m5.large
변환 작업 사용에 대한 ml.m5.large	지원되는 각 리전: 0	예	변환 작업 사용에 대한 ml.m5.large
클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.m5.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.m5.xlarge

이름	기본값	조정 가능	설명
클러스터 사용에 대한 ml.m5.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 사용에 대한 ml.m5.xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.m5.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.m5.xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.m5.xlarge	각 지원되는 지역: 1	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.m5.xlarge
처리 작업 사용에 대한 ml.m5.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	처리 작업 사용에 대한 ml.m5.xlarge
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.m5.xlarge	지원되는 각 리전: 4	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.m5.xlarge
훈련 작업 사용에 대한 ml.m5.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.m5.xlarge
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.m5.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.m5.xlarge
변환 작업 사용에 대한 ml.m5.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	변환 작업 사용에 대한 ml.m5.xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.m5d.12xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.m5d.12xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.m5d.12xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.m5d.12xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.m5d.16xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.m5d.16xlarge

이름	기본값	조정 가능	설명
엔드포인트 사용에 대한 ml.m5d.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.m5d.24xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.m5d.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.m5d.24xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.m5d.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.m5d.2xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.m5d.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.m5d.2xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.m5d.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.m5d.4xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.m5d.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.m5d.4xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.m5d.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.m5d.8xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.m5d.large	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.m5d.large
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.m5d.large	각 지원되는 지역: 1	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.m5d.large
엔드포인트 사용에 대한 ml.m5d.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.m5d.xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.m5d.xlarge	각 지원되는 지역: 1	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.m5d.xlarge

이름	기본값	조정 가능	설명
엔드포인트 사용에 대한 ml.m6g.12xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.m6g.12xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.m6g.16xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.m6g.16xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.m6g.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.m6g.2xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.m6g.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.m6g.4xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.m6g.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.m6g.8xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.m6g.large	지원되는 각 지역: 2	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.m6g.large
엔드포인트 사용에 대한 ml.m6g.xlarge	각 지원되는 지역: 1	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.m6g.xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.m6gd.12xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.m6gd.12xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.m6gd.16xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.m6gd.16xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.m6gd.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.m6gd.2xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.m6gd.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.m6gd.4xlarge

이름	기본값	조정 가능	설명
엔드포인트 사용에 대한 ml.m6gd.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.m6gd.8xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.m6gd.large	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.m6gd.large
엔드포인트 사용에 대한 ml.m6gd.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.m6gd.xlarge
클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.m6i.12xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.m6i.12xlarge
클러스터 사용에 대한 ml.m6i.12xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 사용에 대한 ml.m6i.12xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.m6i.12xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.m6i.12xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.m6i.12xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.m6i.12xlarge
처리 작업 사용에 대한 ml.m6i.12xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	처리 작업 사용에 대한 ml.m6i.12xlarge
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.m6i.12xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.m6i.12xlarge
훈련 작업 사용에 대한 ml.m6i.12xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.m6i.12xlarge
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.m6i.12xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.m6i.12xlarge

이름	기본값	조정 가능	설명
변환 작업 사용에 대한 ml.m6i.12xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	변환 작업 사용에 대한 ml.m6i.12xlarge
클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.m6i.16xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.m6i.16xlarge
클러스터 사용에 대한 ml.m6i.16xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 사용에 대한 ml.m6i.16xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.m6i.16xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.m6i.16xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.m6i.16xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.m6i.16xlarge
처리 작업 사용에 대한 ml.m6i.16xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	처리 작업 사용에 대한 ml.m6i.16xlarge
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.m6i.16xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.m6i.16xlarge
훈련 작업 사용에 대한 ml.m6i.16xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.m6i.16xlarge
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.m6i.16xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.m6i.16xlarge
변환 작업 사용에 대한 ml.m6i.16xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	변환 작업 사용에 대한 ml.m6i.16xlarge
클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.m6i.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.m6i.24xlarge

이름	기본값	조정 가능	설명
클러스터 사용에 대한 ml.m6i.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 사용에 대한 ml.m6i.24xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.m6i.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.m6i.24xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.m6i.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.m6i.24xlarge
처리 작업 사용에 대한 ml.m6i.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	처리 작업 사용에 대한 ml.m6i.24xlarge
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.m6i.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.m6i.24xlarge
훈련 작업 사용에 대한 ml.m6i.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.m6i.24xlarge
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.m6i.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.m6i.24xlarge
변환 작업 사용에 대한 ml.m6i.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	변환 작업 사용에 대한 ml.m6i.24xlarge
클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.m6i.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.m6i.2xlarge
클러스터 사용에 대한 ml.m6i.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 사용에 대한 ml.m6i.2xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.m6i.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.m6i.2xlarge

이름	기본값	조정 가능	설명
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.m6i.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.m6i.2xlarge
처리 작업 사용에 대한 ml.m6i.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	처리 작업 사용에 대한 ml.m6i.2xlarge
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.m6i.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.m6i.2xlarge
훈련 작업 사용에 대한 ml.m6i.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.m6i.2xlarge
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.m6i.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.m6i.2xlarge
변환 작업 사용에 대한 ml.m6i.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	변환 작업 사용에 대한 ml.m6i.2xlarge
클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.m6i.32xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.m6i.32xlarge
클러스터 사용에 대한 ml.m6i.32xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 사용에 대한 ml.m6i.32xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.m6i.32xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.m6i.32xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.m6i.32xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.m6i.32xlarge
처리 작업 사용에 대한 ml.m6i.32xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	처리 작업 사용에 대한 ml.m6i.32xlarge

이름	기본값	조정 가능	설명
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.m6i.32xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.m6i.32xlarge
훈련 작업 사용에 대한 ml.m6i.32xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.m6i.32xlarge
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.m6i.32xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.m6i.32xlarge
변환 작업 사용에 대한 ml.m6i.32xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	변환 작업 사용에 대한 ml.m6i.32xlarge
클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.m6i.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.m6i.4xlarge
클러스터 사용에 대한 ml.m6i.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 사용에 대한 ml.m6i.4xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.m6i.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.m6i.4xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.m6i.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.m6i.4xlarge
처리 작업 사용에 대한 ml.m6i.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	처리 작업 사용에 대한 ml.m6i.4xlarge
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.m6i.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.m6i.4xlarge
훈련 작업 사용에 대한 ml.m6i.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.m6i.4xlarge

이름	기본값	조정 가능	설명
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.m6i.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.m6i.4xlarge
변환 작업 사용에 대한 ml.m6i.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	변환 작업 사용에 대한 ml.m6i.4xlarge
클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.m6i.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.m6i.8xlarge
클러스터 사용에 대한 ml.m6i.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 사용에 대한 ml.m6i.8xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.m6i.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.m6i.8xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.m6i.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.m6i.8xlarge
처리 작업 사용에 대한 ml.m6i.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	처리 작업 사용에 대한 ml.m6i.8xlarge
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.m6i.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.m6i.8xlarge
훈련 작업 사용에 대한 ml.m6i.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.m6i.8xlarge
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.m6i.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.m6i.8xlarge
변환 작업 사용에 대한 ml.m6i.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	변환 작업 사용에 대한 ml.m6i.8xlarge

이름	기본값	조정 가능	설명
클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.m6i.large	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.m6i.large
클러스터 사용에 대한 ml.m6i.large	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 사용에 대한 ml.m6i.large
엔드포인트 사용에 대한 ml.m6i.large	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.m6i.large
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.m6i.large	각 지원되는 지역: 1	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.m6i.large
처리 작업 사용에 대한 ml.m6i.large	지원되는 각 리전: 0	예	처리 작업 사용에 대한 ml.m6i.large
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.m6i.large	지원되는 각 리전: 0	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.m6i.large
훈련 작업 사용에 대한 ml.m6i.large	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.m6i.large
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.m6i.large	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.m6i.large
변환 작업 사용에 대한 ml.m6i.large	지원되는 각 리전: 0	예	변환 작업 사용에 대한 ml.m6i.large
클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.m6i.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.m6i.xlarge
클러스터 사용에 대한 ml.m6i.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 사용에 대한 ml.m6i.xlarge

이름	기본값	조정 가능	설명
엔드포인트 사용에 대한 ml.m6i.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.m6i.xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.m6i.xlarge	각 지원되는 지역: 1	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.m6i.xlarge
처리 작업 사용에 대한 ml.m6i.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	처리 작업 사용에 대한 ml.m6i.xlarge
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.m6i.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.m6i.xlarge
훈련 작업 사용에 대한 ml.m6i.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.m6i.xlarge
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.m6i.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.m6i.xlarge
변환 작업 사용에 대한 ml.m6i.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	변환 작업 사용에 대한 ml.m6i.xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.m6id.12xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.m6id.12xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.m6id.16xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.m6id.16xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.m6id.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.m6id.24xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.m6id.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.m6id.2xlarge

이름	기본값	조정 가능	설명
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.m6id.32xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.m6id.32xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.m6id.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.m6id.4xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.m6id.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.m6id.8xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.m6id.large	각 지원되는 지역: 1	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.m6id.large
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.m6id.xlarge	각 지원되는 지역: 1	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.m6id.xlarge
클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.m7i.12xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.m7i.12xlarge
클러스터 사용에 대한 ml.m7i.12xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 사용에 대한 ml.m7i.12xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.m7i.12xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.m7i.12xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.m7i.12xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.m7i.12xlarge
처리 작업 사용에 대한 ml.m7i.12xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	처리 작업 사용에 대한 ml.m7i.12xlarge
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.m7i.12xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.m7i.12xlarge

이름	기본값	조정 가능	설명
훈련 작업 사용에 대한 ml.m7i.12xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.m7i.12xlarge
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.m7i.12xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.m7i.12xlarge
변환 작업 사용에 대한 ml.m7i.12xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	변환 작업 사용에 대한 ml.m7i.12xlarge
클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.m7i.16xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.m7i.16xlarge
클러스터 사용에 대한 ml.m7i.16xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 사용에 대한 ml.m7i.16xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.m7i.16xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.m7i.16xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.m7i.16xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.m7i.16xlarge
처리 작업 사용에 대한 ml.m7i.16xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	처리 작업 사용에 대한 ml.m7i.16xlarge
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.m7i.16xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.m7i.16xlarge
훈련 작업 사용에 대한 ml.m7i.16xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.m7i.16xlarge
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.m7i.16xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.m7i.16xlarge

이름	기본값	조정 가능	설명
변환 작업 사용에 대한 ml.m7i.16xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	변환 작업 사용에 대한 ml.m7i.16xlarge
클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.m7i.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.m7i.24xlarge
클러스터 사용에 대한 ml.m7i.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 사용에 대한 ml.m7i.24xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.m7i.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.m7i.24xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.m7i.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.m7i.24xlarge
처리 작업 사용에 대한 ml.m7i.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	처리 작업 사용에 대한 ml.m7i.24xlarge
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.m7i.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.m7i.24xlarge
훈련 작업 사용에 대한 ml.m7i.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.m7i.24xlarge
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.m7i.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.m7i.24xlarge
변환 작업 사용에 대한 ml.m7i.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	변환 작업 사용에 대한 ml.m7i.24xlarge
클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.m7i.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.m7i.2xlarge

이름	기본값	조정 가능	설명
클러스터 사용에 대한 ml.m7i.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 사용에 대한 ml.m7i.2xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.m7i.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.m7i.2xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.m7i.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.m7i.2xlarge
처리 작업 사용에 대한 ml.m7i.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	처리 작업 사용에 대한 ml.m7i.2xlarge
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.m7i.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.m7i.2xlarge
훈련 작업 사용에 대한 ml.m7i.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.m7i.2xlarge
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.m7i.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.m7i.2xlarge
변환 작업 사용에 대한 ml.m7i.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	변환 작업 사용에 대한 ml.m7i.2xlarge
클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.m7i.48xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.m7i.48xlarge
클러스터 사용에 대한 ml.m7i.48xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 사용에 대한 ml.m7i.48xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.m7i.48xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.m7i.48xlarge

이름	기본값	조정 가능	설명
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.m7i.48xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.m7i.48xlarge
처리 작업 사용에 대한 ml.m7i.48xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	처리 작업 사용에 대한 ml.m7i.48xlarge
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.m7i.48xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.m7i.48xlarge
훈련 작업 사용에 대한 ml.m7i.48xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.m7i.48xlarge
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.m7i.48xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.m7i.48xlarge
변환 작업 사용에 대한 ml.m7i.48xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	변환 작업 사용에 대한 ml.m7i.48xlarge
클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.m7i.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.m7i.4xlarge
클러스터 사용에 대한 ml.m7i.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 사용에 대한 ml.m7i.4xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.m7i.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.m7i.4xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.m7i.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.m7i.4xlarge
처리 작업 사용에 대한 ml.m7i.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	처리 작업 사용에 대한 ml.m7i.4xlarge

이름	기본값	조정 가능	설명
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.m7i.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.m7i.4xlarge
훈련 작업 사용에 대한 ml.m7i.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.m7i.4xlarge
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.m7i.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.m7i.4xlarge
변환 작업 사용에 대한 ml.m7i.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	변환 작업 사용에 대한 ml.m7i.4xlarge
클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.m7i.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.m7i.8xlarge
클러스터 사용에 대한 ml.m7i.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 사용에 대한 ml.m7i.8xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.m7i.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.m7i.8xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.m7i.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.m7i.8xlarge
처리 작업 사용에 대한 ml.m7i.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	처리 작업 사용에 대한 ml.m7i.8xlarge
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.m7i.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.m7i.8xlarge
훈련 작업 사용에 대한 ml.m7i.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.m7i.8xlarge

이름	기본값	조정 가능	설명
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.m7i.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.m7i.8xlarge
변환 작업 사용에 대한 ml.m7i.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	변환 작업 사용에 대한 ml.m7i.8xlarge
클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.m7i.large	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.m7i.large
클러스터 사용에 대한 ml.m7i.large	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 사용에 대한 ml.m7i.large
엔드포인트 사용에 대한 ml.m7i.large	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.m7i.large
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.m7i.large	각 지원되는 지역: 1	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.m7i.large
처리 작업 사용에 대한 ml.m7i.large	지원되는 각 리전: 0	예	처리 작업 사용에 대한 ml.m7i.large
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.m7i.large	지원되는 각 리전: 0	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.m7i.large
훈련 작업 사용에 대한 ml.m7i.large	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.m7i.large
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.m7i.large	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.m7i.large
변환 작업 사용에 대한 ml.m7i.large	지원되는 각 리전: 0	예	변환 작업 사용에 대한 ml.m7i.large

이름	기본값	조정 가능	설명
클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.m7i.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.m7i.xlarge
클러스터 사용에 대한 ml.m7i.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 사용에 대한 ml.m7i.xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.m7i.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.m7i.xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.m7i.xlarge	각 지원되는 지역: 1	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.m7i.xlarge
처리 작업 사용에 대한 ml.m7i.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	처리 작업 사용에 대한 ml.m7i.xlarge
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.m7i.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.m7i.xlarge
훈련 작업 사용에 대한 ml.m7i.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.m7i.xlarge
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.m7i.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.m7i.xlarge
변환 작업 사용에 대한 ml.m7i.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	변환 작업 사용에 대한 ml.m7i.xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.m8g.12xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.m8g.12xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.m8g.16xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.m8g.16xlarge

이름	기본값	조정 가능	설명
엔드포인트 사용에 대한 ml.m8g.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.m8g.24xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.m8g.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.m8g.2xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.m8g.48xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.m8g.48xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.m8g.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.m8g.4xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.m8g.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.m8g.8xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.m8g.large	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.m8g.large
엔드포인트 사용에 대한 ml.m8g.medium	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.m8g.medium
엔드포인트 사용에 대한 ml.m8g.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.m8g.xlarge
변환 작업 사용에 대한 ml.p2.16xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	변환 작업 사용에 대한 ml.p2.16xlarge
변환 작업 사용에 대한 ml.p2.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	변환 작업 사용에 대한 ml.p2.8xlarge
변환 작업 사용에 대한 ml.p2.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	변환 작업 사용에 대한 ml.p2.xlarge

이름	기본값	조정 가능	설명
엔드포인트 사용에 대한 ml.p3.16xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.p3.16xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.p3.16xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.p3.16xlarge
변환 작업 사용에 대한 ml.p3.16xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	변환 작업 사용에 대한 ml.p3.16xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.p3.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.p3.2xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.p3.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.p3.2xlarge
훈련 작업 사용에 대한 ml.p3.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.p3.2xlarge
변환 작업 사용에 대한 ml.p3.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	변환 작업 사용에 대한 ml.p3.2xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.p3.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.p3.8xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.p3.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.p3.8xlarge
처리 작업 사용에 대한 ml.p3.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	처리 작업 사용에 대한 ml.p3.8xlarge
훈련 작업 사용에 대한 ml.p3.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.p3.8xlarge

이름	기본값	조정 가능	설명
변환 작업 사용에 대한 ml.p3.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	변환 작업 사용에 대한 ml.p3.8xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.p3dn.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.p3dn.24xlarge
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.p3dn.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.p3dn.24xlarge
훈련 작업 사용에 대한 ml.p3dn.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.p3dn.24xlarge
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.p3dn.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.p3dn.24xlarge
클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.p4d.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.p4d.24xlarge
클러스터 사용에 대한 ml.p4d.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 사용에 대한 ml.p4d.24xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.p4d.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.p4d.24xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.p4d.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.p4d.24xlarge
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.p4d.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.p4d.24xlarge
훈련 작업 사용에 대한 ml.p4d.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.p4d.24xlarge

이름	기본값	조정 가능	설명
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.p4d.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.p4d.24xlarge
클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.p4de.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.p4de.24xlarge
클러스터 사용에 대한 ml.p4de.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 사용에 대한 ml.p4de.24xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.p4de.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.p4de.24xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.p4de.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.p4de.24xlarge
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.p4de.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.p4de.24xlarge
훈련 작업 사용에 대한 ml.p4de.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.p4de.24xlarge
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.p4de.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.p4de.24xlarge
클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.p5.48xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.p5.48xlarge
클러스터 사용에 대한 ml.p5.48xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 사용에 대한 ml.p5.48xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.p5.48xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.p5.48xlarge

이름	기본값	조정 가능	설명
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.p5.48xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.p5.48xlarge
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.p5.48xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.p5.48xlarge
훈련 작업 사용에 대한 ml.p5.48xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.p5.48xlarge
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.p5.48xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.p5.48xlarge
클러스터 사용에 대한 ml.p5.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 사용에 대한 ml.p5.4xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.p5.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.p5.4xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.p5.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.p5.4xlarge
처리 작업 사용에 대한 ml.p5.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	처리 작업 사용에 대한 ml.p5.4xlarge
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.p5.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.p5.4xlarge
훈련 작업 사용에 대한 ml.p5.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.p5.4xlarge
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.p5.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.p5.4xlarge

이름	기본값	조정 가능	설명
클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.p5e.48xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.p5e.48xlarge
클러스터 사용에 대한 ml.p5e.48xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 사용에 대한 ml.p5e.48xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.p5e.48xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.p5e.48xlarge
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.p5e.48xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.p5e.48xlarge
훈련 작업 사용에 대한 ml.p5e.48xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.p5e.48xlarge
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.p5e.48xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.p5e.48xlarge
클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.p5en.48xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.p5en.48xlarge
클러스터 사용에 대한 ml.p5en.48xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 사용에 대한 ml.p5en.48xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.p5en.48xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.p5en.48xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.p5en.48xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.p5en.48xlarge
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.p5en.48xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.p5en.48xlarge

이름	기본값	조정 가능	설명
훈련 작업 사용에 대한 ml.p5en.48xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.p5en.48xlarge
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.p5en.48xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.p5en.48xlarge
클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.p6-b200.48xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.p6-b200.48xlarge
클러스터 사용에 대한 ml.p6-b200.48xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 사용에 대한 ml.p6-b200.48xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.p6-b200.48xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.p6-b200.48xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.p6-b200.48xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.p6-b200.48xlarge
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.p6-b200.48xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.p6-b200.48xlarge
훈련 작업 사용에 대한 ml.p6-b200.48xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.p6-b200.48xlarge
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.p6-b200.48xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.p6-b200.48xlarge
클러스터 사용에 대한 ml.p6-b300.48xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 사용에 대한 ml.p6-b300.48xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.p6-b300.48xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.p6-b300.48xlarge

이름	기본값	조정 가능	설명
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.p6-b300.48xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.p6-b300.48xlarge
훈련 작업 사용에 대한 ml.p6-b300.48xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.p6-b300.48xlarge
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.p6-b300.48xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.p6-b300.48xlarge
클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.p6e-gb200.36xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.p6e-gb200.36xlarge
클러스터 사용에 대한 ml.p6e-gb200.36xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 사용에 대한 ml.p6e-gb200.36xlarge
훈련 작업 사용에 대한 ml.p6e-gb200.36xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.p6e-gb200.36xlarge
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.p6e-gb200.36xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.p6e-gb200.36xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.r5.12xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.r5.12xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.r5.12xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.r5.12xlarge
처리 작업 사용에 대한 ml.r5.12xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	처리 작업 사용에 대한 ml.r5.12xlarge
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.r5.12xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.r5.12xlarge

이름	기본값	조정 가능	설명
훈련 작업 사용에 대한 ml.r5.12xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.r5.12xlarge
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.r5.12xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.r5.12xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.r5.16xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.r5.16xlarge
처리 작업 사용에 대한 ml.r5.16xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	처리 작업 사용에 대한 ml.r5.16xlarge
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.r5.16xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.r5.16xlarge
훈련 작업 사용에 대한 ml.r5.16xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.r5.16xlarge
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.r5.16xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.r5.16xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.r5.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.r5.24xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.r5.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.r5.24xlarge
처리 작업 사용에 대한 ml.r5.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	처리 작업 사용에 대한 ml.r5.24xlarge
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.r5.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.r5.24xlarge

이름	기본값	조정 가능	설명
훈련 작업 사용에 대한 ml.r5.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.r5.24xlarge
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.r5.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.r5.24xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.r5.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.r5.2xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.r5.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.r5.2xlarge
처리 작업 사용에 대한 ml.r5.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	처리 작업 사용에 대한 ml.r5.2xlarge
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.r5.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.r5.2xlarge
훈련 작업 사용에 대한 ml.r5.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.r5.2xlarge
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.r5.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.r5.2xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.r5.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.r5.4xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.r5.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.r5.4xlarge
처리 작업 사용에 대한 ml.r5.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	처리 작업 사용에 대한 ml.r5.4xlarge

이름	기본값	조정 가능	설명
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.r5.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.r5.4xlarge
훈련 작업 사용에 대한 ml.r5.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.r5.4xlarge
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.r5.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.r5.4xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.r5.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.r5.8xlarge
처리 작업 사용에 대한 ml.r5.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	처리 작업 사용에 대한 ml.r5.8xlarge
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.r5.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.r5.8xlarge
훈련 작업 사용에 대한 ml.r5.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.r5.8xlarge
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.r5.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.r5.8xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.r5.large	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.r5.large
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.r5.large	각 지원되는 지역: 1	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.r5.large
처리 작업 사용에 대한 ml.r5.large	지원되는 각 리전: 0	예	처리 작업 사용에 대한 ml.r5.large

이름	기본값	조정 가능	설명
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.r5.large	지원되는 각 리전: 0	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.r5.large
훈련 작업 사용에 대한 ml.r5.large	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.r5.large
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.r5.large	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.r5.large
엔드포인트 사용에 대한 ml.r5.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.r5.xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.r5.xlarge	각 지원되는 지역: 1	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.r5.xlarge
처리 작업 사용에 대한 ml.r5.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	처리 작업 사용에 대한 ml.r5.xlarge
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.r5.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.r5.xlarge
훈련 작업 사용에 대한 ml.r5.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.r5.xlarge
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.r5.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.r5.xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.r5d.12xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.r5d.12xlarge
처리 작업 사용에 대한 ml.r5d.12xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	처리 작업 사용에 대한 ml.r5d.12xlarge

이름	기본값	조정 가능	설명
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.r5d.12xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.r5d.12xlarge
훈련 작업 사용에 대한 ml.r5d.12xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.r5d.12xlarge
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.r5d.12xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.r5d.12xlarge
클러스터 사용에 대한 ml.r5d.16xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 사용에 대한 ml.r5d.16xlarge
처리 작업 사용에 대한 ml.r5d.16xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	처리 작업 사용에 대한 ml.r5d.16xlarge
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.r5d.16xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.r5d.16xlarge
훈련 작업 사용에 대한 ml.r5d.16xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.r5d.16xlarge
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.r5d.16xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.r5d.16xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.r5d.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.r5d.24xlarge
처리 작업 사용에 대한 ml.r5d.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	처리 작업 사용에 대한 ml.r5d.24xlarge
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.r5d.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.r5d.24xlarge

이름	기본값	조정 가능	설명
훈련 작업 사용에 대한 ml.r5d.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.r5d.24xlarge
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.r5d.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.r5d.24xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.r5d.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.r5d.2xlarge
처리 작업 사용에 대한 ml.r5d.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	처리 작업 사용에 대한 ml.r5d.2xlarge
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.r5d.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.r5d.2xlarge
훈련 작업 사용에 대한 ml.r5d.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.r5d.2xlarge
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.r5d.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.r5d.2xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.r5d.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.r5d.4xlarge
처리 작업 사용에 대한 ml.r5d.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	처리 작업 사용에 대한 ml.r5d.4xlarge
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.r5d.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.r5d.4xlarge
훈련 작업 사용에 대한 ml.r5d.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.r5d.4xlarge

이름	기본값	조정 가능	설명
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.r5d.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.r5d.4xlarge
처리 작업 사용에 대한 ml.r5d.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	처리 작업 사용에 대한 ml.r5d.8xlarge
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.r5d.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.r5d.8xlarge
훈련 작업 사용에 대한 ml.r5d.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.r5d.8xlarge
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.r5d.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.r5d.8xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.r5d.large	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.r5d.large
처리 작업 사용에 대한 ml.r5d.large	지원되는 각 리전: 0	예	처리 작업 사용에 대한 ml.r5d.large
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.r5d.large	지원되는 각 리전: 0	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.r5d.large
훈련 작업 사용에 대한 ml.r5d.large	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.r5d.large
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.r5d.large	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.r5d.large
엔드포인트 사용에 대한 ml.r5d.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.r5d.xlarge

이름	기본값	조정 가능	설명
처리 작업 사용에 대한 ml.r5d.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	처리 작업 사용에 대한 ml.r5d.xlarge
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.r5d.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.r5d.xlarge
훈련 작업 사용에 대한 ml.r5d.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.r5d.xlarge
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.r5d.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.r5d.xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.r6g.12xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.r6g.12xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.r6g.16xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.r6g.16xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.r6g.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.r6g.2xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.r6g.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.r6g.4xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.r6g.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.r6g.8xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.r6g.large	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.r6g.large
엔드포인트 사용에 대한 ml.r6g.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.r6g.xlarge

이름	기본값	조정 가능	설명
엔드포인트 사용에 대한 ml.r6gd.12xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.r6gd.12xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.r6gd.16xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.r6gd.16xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.r6gd.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.r6gd.2xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.r6gd.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.r6gd.4xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.r6gd.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.r6gd.8xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.r6gd.large	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.r6gd.large
엔드포인트 사용에 대한 ml.r6gd.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.r6gd.xlarge
클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.r6i.12xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.r6i.12xlarge
클러스터 사용에 대한 ml.r6i.12xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 사용에 대한 ml.r6i.12xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.r6i.12xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.r6i.12xlarge
변환 작업 사용에 대한 ml.r6i.12xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	변환 작업 사용에 대한 ml.r6i.12xlarge

이름	기본값	조정 가능	설명
클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.r6i.16xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.r6i.16xlarge
클러스터 사용에 대한 ml.r6i.16xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 사용에 대한 ml.r6i.16xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.r6i.16xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.r6i.16xlarge
변환 작업 사용에 대한 ml.r6i.16xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	변환 작업 사용에 대한 ml.r6i.16xlarge
클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.r6i.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.r6i.24xlarge
클러스터 사용에 대한 ml.r6i.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 사용에 대한 ml.r6i.24xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.r6i.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.r6i.24xlarge
변환 작업 사용에 대한 ml.r6i.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	변환 작업 사용에 대한 ml.r6i.24xlarge
클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.r6i.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.r6i.2xlarge
클러스터 사용에 대한 ml.r6i.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 사용에 대한 ml.r6i.2xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.r6i.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.r6i.2xlarge

이름	기본값	조정 가능	설명
변환 작업 사용에 대한 ml.r6i.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	변환 작업 사용에 대한 ml.r6i.2xlarge
클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.r6i.32xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.r6i.32xlarge
클러스터 사용에 대한 ml.r6i.32xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 사용에 대한 ml.r6i.32xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.r6i.32xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.r6i.32xlarge
변환 작업 사용에 대한 ml.r6i.32xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	변환 작업 사용에 대한 ml.r6i.32xlarge
클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.r6i.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.r6i.4xlarge
클러스터 사용에 대한 ml.r6i.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 사용에 대한 ml.r6i.4xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.r6i.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.r6i.4xlarge
변환 작업 사용에 대한 ml.r6i.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	변환 작업 사용에 대한 ml.r6i.4xlarge
클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.r6i.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.r6i.8xlarge
클러스터 사용에 대한 ml.r6i.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 사용에 대한 ml.r6i.8xlarge

이름	기본값	조정 가능	설명
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.r6i.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.r6i.8xlarge
변환 작업 사용에 대한 ml.r6i.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	변환 작업 사용에 대한 ml.r6i.8xlarge
클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.r6i.large	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.r6i.large
클러스터 사용에 대한 ml.r6i.large	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 사용에 대한 ml.r6i.large
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.r6i.large	각 지원되는 지역: 1	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.r6i.large
변환 작업 사용에 대한 ml.r6i.large	지원되는 각 리전: 0	예	변환 작업 사용에 대한 ml.r6i.large
클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.r6i.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.r6i.xlarge
클러스터 사용에 대한 ml.r6i.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 사용에 대한 ml.r6i.xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.r6i.xlarge	각 지원되는 지역: 1	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.r6i.xlarge
변환 작업 사용에 대한 ml.r6i.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	변환 작업 사용에 대한 ml.r6i.xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.r6id.12xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.r6id.12xlarge

이름	기본값	조정 가능	설명
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.r6id.16xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.r6id.16xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.r6id.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.r6id.24xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.r6id.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.r6id.2xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.r6id.32xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.r6id.32xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.r6id.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.r6id.4xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.r6id.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.r6id.8xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.r6id.large	각 지원되는 지역: 1	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.r6id.large
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.r6id.xlarge	각 지원되는 지역: 1	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.r6id.xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.r7gd.12xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.r7gd.12xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.r7gd.16xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.r7gd.16xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.r7gd.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.r7gd.2xlarge

이름	기본값	조정 가능	설명
엔드포인트 사용에 대한 ml.r7gd.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.r7gd.4xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.r7gd.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.r7gd.8xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.r7gd.large	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.r7gd.large
엔드포인트 사용에 대한 ml.r7gd.medium	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.r7gd.medium
엔드포인트 사용에 대한 ml.r7gd.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.r7gd.xlarge
클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.r7i.12xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.r7i.12xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.r7i.12xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.r7i.12xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.r7i.12xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.r7i.12xlarge
처리 작업 사용에 대한 ml.r7i.12xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	처리 작업 사용에 대한 ml.r7i.12xlarge
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.r7i.12xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.r7i.12xlarge
훈련 작업 사용에 대한 ml.r7i.12xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.r7i.12xlarge

이름	기본값	조정 가능	설명
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.r7i.12xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.r7i.12xlarge
변환 작업 사용에 대한 ml.r7i.12xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	변환 작업 사용에 대한 ml.r7i.12xlarge
클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.r7i.16xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.r7i.16xlarge
클러스터 사용에 대한 ml.r7i.16xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 사용에 대한 ml.r7i.16xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.r7i.16xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.r7i.16xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.r7i.16xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.r7i.16xlarge
처리 작업 사용에 대한 ml.r7i.16xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	처리 작업 사용에 대한 ml.r7i.16xlarge
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.r7i.16xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.r7i.16xlarge
훈련 작업 사용에 대한 ml.r7i.16xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.r7i.16xlarge
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.r7i.16xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.r7i.16xlarge
변환 작업 사용에 대한 ml.r7i.16xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	변환 작업 사용에 대한 ml.r7i.16xlarge

이름	기본값	조정 가능	설명
클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.r7i.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.r7i.24xlarge
클러스터 사용에 대한 ml.r7i.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 사용에 대한 ml.r7i.24xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.r7i.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.r7i.24xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.r7i.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.r7i.24xlarge
처리 작업 사용에 대한 ml.r7i.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	처리 작업 사용에 대한 ml.r7i.24xlarge
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.r7i.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.r7i.24xlarge
훈련 작업 사용에 대한 ml.r7i.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.r7i.24xlarge
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.r7i.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.r7i.24xlarge
변환 작업 사용에 대한 ml.r7i.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	변환 작업 사용에 대한 ml.r7i.24xlarge
클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.r7i.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.r7i.2xlarge
클러스터 사용에 대한 ml.r7i.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 사용에 대한 ml.r7i.2xlarge

이름	기본값	조정 가능	설명
엔드포인트 사용에 대한 ml.r7i.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.r7i.2xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.r7i.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.r7i.2xlarge
처리 작업 사용에 대한 ml.r7i.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	처리 작업 사용에 대한 ml.r7i.2xlarge
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.r7i.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.r7i.2xlarge
훈련 작업 사용에 대한 ml.r7i.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.r7i.2xlarge
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.r7i.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.r7i.2xlarge
변환 작업 사용에 대한 ml.r7i.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	변환 작업 사용에 대한 ml.r7i.2xlarge
클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.r7i.48xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.r7i.48xlarge
클러스터 사용에 대한 ml.r7i.48xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 사용에 대한 ml.r7i.48xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.r7i.48xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.r7i.48xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.r7i.48xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.r7i.48xlarge

이름	기본값	조정 가능	설명
처리 작업 사용에 대한 ml.r7i.48xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	처리 작업 사용에 대한 ml.r7i.48xlarge
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.r7i.48xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.r7i.48xlarge
훈련 작업 사용에 대한 ml.r7i.48xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.r7i.48xlarge
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.r7i.48xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.r7i.48xlarge
변환 작업 사용에 대한 ml.r7i.48xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	변환 작업 사용에 대한 ml.r7i.48xlarge
클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.r7i.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.r7i.4xlarge
클러스터 사용에 대한 ml.r7i.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 사용에 대한 ml.r7i.4xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.r7i.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.r7i.4xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.r7i.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.r7i.4xlarge
처리 작업 사용에 대한 ml.r7i.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	처리 작업 사용에 대한 ml.r7i.4xlarge
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.r7i.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.r7i.4xlarge

이름	기본값	조정 가능	설명
훈련 작업 사용에 대한 ml.r7i.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.r7i.4xlarge
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.r7i.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.r7i.4xlarge
변환 작업 사용에 대한 ml.r7i.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	변환 작업 사용에 대한 ml.r7i.4xlarge
클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.r7i.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.r7i.8xlarge
클러스터 사용에 대한 ml.r7i.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 사용에 대한 ml.r7i.8xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.r7i.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.r7i.8xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.r7i.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.r7i.8xlarge
처리 작업 사용에 대한 ml.r7i.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	처리 작업 사용에 대한 ml.r7i.8xlarge
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.r7i.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.r7i.8xlarge
훈련 작업 사용에 대한 ml.r7i.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.r7i.8xlarge
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.r7i.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.r7i.8xlarge

이름	기본값	조정 가능	설명
변환 작업 사용에 대한 ml.r7i.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	변환 작업 사용에 대한 ml.r7i.8xlarge
클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.r7i.large	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.r7i.large
클러스터 사용에 대한 ml.r7i.large	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 사용에 대한 ml.r7i.large
엔드포인트 사용에 대한 ml.r7i.large	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.r7i.large
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.r7i.large	각 지원되는 지역: 1	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.r7i.large
처리 작업 사용에 대한 ml.r7i.large	지원되는 각 리전: 0	예	처리 작업 사용에 대한 ml.r7i.large
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.r7i.large	지원되는 각 리전: 0	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.r7i.large
훈련 작업 사용에 대한 ml.r7i.large	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.r7i.large
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.r7i.large	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.r7i.large
변환 작업 사용에 대한 ml.r7i.large	지원되는 각 리전: 0	예	변환 작업 사용에 대한 ml.r7i.large
클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.r7i.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.r7i.xlarge

이름	기본값	조정 가능	설명
클러스터 사용에 대한 ml.r7i.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 사용에 대한 ml.r7i.xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.r7i.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.r7i.xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.r7i.xlarge	각 지원되는 지역: 1	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.r7i.xlarge
처리 작업 사용에 대한 ml.r7i.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	처리 작업 사용에 대한 ml.r7i.xlarge
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.r7i.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.r7i.xlarge
훈련 작업 사용에 대한 ml.r7i.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.r7i.xlarge
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.r7i.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.r7i.xlarge
변환 작업 사용에 대한 ml.r7i.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	변환 작업 사용에 대한 ml.r7i.xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.r8g.12xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.r8g.12xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.r8g.16xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.r8g.16xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.r8g.24xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.r8g.24xlarge

이름	기본값	조정 가능	설명
엔드포인트 사용에 대한 ml.r8g.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.r8g.2xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.r8g.48xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.r8g.48xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.r8g.4xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.r8g.4xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.r8g.8xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.r8g.8xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.r8g.large	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.r8g.large
엔드포인트 사용에 대한 ml.r8g.medium	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.r8g.medium
엔드포인트 사용에 대한 ml.r8g.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.r8g.xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.t2.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.t2.2xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.t2.2xlarge	지원되는 각 리전: 6개	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.t2.2xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.t2.large	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.t2.large
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.t2.large	지원되는 각 리전: 6개	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.t2.large

이름	기본값	조정 가능	설명
엔드포인트 사용에 대한 ml.t2.medium	지원되는 각 지역: 2	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.t2.medium
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.t2.medium	지원되는 각 리전: 6개	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.t2.medium
엔드포인트 사용에 대한 ml.t2.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.t2.xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.t2.xlarge	지원되는 각 리전: 6개	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.t2.xlarge
클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.t3.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.t3.2xlarge
클러스터 사용에 대한 ml.t3.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 사용에 대한 ml.t3.2xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.t3.2xlarge	지원되는 각 리전: 6개	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.t3.2xlarge
처리 작업 사용에 대한 ml.t3.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	처리 작업 사용에 대한 ml.t3.2xlarge
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.t3.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.t3.2xlarge
훈련 작업 사용에 대한 ml.t3.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.t3.2xlarge
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.t3.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.t3.2xlarge

이름	기본값	조정 가능	설명
클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.t3.large	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.t3.large
클러스터 사용에 대한 ml.t3.large	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 사용에 대한 ml.t3.large
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.t3.large	지원되는 각 리전: 6개	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.t3.large
처리 작업 사용에 대한 ml.t3.large	지원되는 각 리전: 4	예	처리 작업 사용에 대한 ml.t3.large
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.t3.large	지원되는 각 리전: 0	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.t3.large
훈련 작업 사용에 대한 ml.t3.large	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.t3.large
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.t3.large	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.t3.large
클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.t3.medium	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.t3.medium
클러스터 사용에 대한 ml.t3.medium	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 사용에 대한 ml.t3.medium
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.t3.medium	지원되는 각 리전: 6개	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.t3.medium
처리 작업 사용에 대한 ml.t3.medium	지원되는 각 리전: 4	예	처리 작업 사용에 대한 ml.t3.medium

이름	기본값	조정 가능	설명
클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.t3.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.t3.xlarge
클러스터 사용에 대한 ml.t3.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 사용에 대한 ml.t3.xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.t3.xlarge	지원되는 각 리전: 6개	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.t3.xlarge
처리 작업 사용에 대한 ml.t3.xlarge	지원되는 각 지역: 2	예	처리 작업 사용에 대한 ml.t3.xlarge
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.t3.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.t3.xlarge
훈련 작업 사용에 대한 ml.t3.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.t3.xlarge
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.t3.xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.t3.xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.trn1.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.trn1.2xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.trn1.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.trn1.2xlarge
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.trn1.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.trn1.2xlarge
훈련 작업 사용에 대한 ml.trn1.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.trn1.2xlarge

이름	기본값	조정 가능	설명
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.trn1.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.trn1.2xlarge
변환 작업 사용에 대한 ml.trn1.2xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	변환 작업 사용에 대한 ml.trn1.2xlarge
클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.trn1.32xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.trn1.32xlarge
클러스터 사용에 대한 ml.trn1.32xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 사용에 대한 ml.trn1.32xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.trn1.32xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.trn1.32xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.trn1.32xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.trn1.32xlarge
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.trn1.32xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.trn1.32xlarge
훈련 작업 사용에 대한 ml.trn1.32xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.trn1.32xlarge
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.trn1.32xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.trn1.32xlarge
변환 작업 사용에 대한 ml.trn1.32xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	변환 작업 사용에 대한 ml.trn1.32xlarge
클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.trn1n.32xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.trn1n.32xlarge

이름	기본값	조정 가능	설명
클러스터 사용에 대한 ml.trn1n.32xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 사용에 대한 ml.trn1n.32xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.trn1n.32xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.trn1n.32xlarge
노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.trn1n.32xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	노트북 인스턴스 사용에 대한 ml.trn1n.32xlarge
스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.trn1n.32xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	스팟 훈련 작업 사용에 대한 ml.trn1n.32xlarge
훈련 작업 사용에 대한 ml.trn1n.32xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 작업 사용에 대한 ml.trn1n.32xlarge
훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.trn1n.32xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	훈련 웜 풀 사용에 대한 ml.trn1n.32xlarge
클러스터 사용에 대한 ml.trn2.3xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 사용에 대한 ml.trn2.3xlarge
클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.trn2.48xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 스팟 인스턴스 사용에 대한 ml.trn2.48xlarge
클러스터 사용에 대한 ml.trn2.48xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	클러스터 사용에 대한 ml.trn2.48xlarge
엔드포인트 사용에 대한 ml.trn2.48xlarge	지원되는 각 리전: 0	예	엔드포인트 사용에 대한 ml.trn2.48xlarge

AWS Secrets Manager 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	secretsmanager.us-east-2.amazonaws.com secretsmanager-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	secretsmanager.us-east-1.amazonaws.com secretsmanager-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	secretsmanager.us-west-1.amazonaws.com secretsmanager-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
미국 서부(오리곤)	us-west-2	secretsmanager.us-west-2.amazonaws.com secretsmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	secretsmanager.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	secretsmanager.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	secretsmanager.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	secretsmanager.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	secretsmanager.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	secretsmanager.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	secretsmanager.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(뉴질랜드)	ap-southeast-6	secretsmanager.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	secretsmanager.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	secretsmanager.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	secretsmanager.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	secretsmanager.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(타이베이)	ap-east-2	secretsmanager.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	secretsmanager.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	secretsmanager.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	secretsmanager.ca-central-1.amazonaws.com secretsmanager-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	secretsmanager.ca-west-1.amazonaws.com secretsmanager-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	secretsmanager.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	secretsmanager.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
유럽(런던)	eu-west-2	secretsmanager.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(밀라노)	eu-south-1	secretsmanager.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(파리)	eu-west-3	secretsmanager.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(스페인)	eu-south-2	secretsmanager.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	secretsmanager.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(취리히)	eu-central-2	secretsmanager.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	secretsmanager.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
멕시코(중부)	mx-central-1	secretsmanager.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
중동(바레인)	me-south-1	secretsmanager.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
중동(UAE)	me-central-1	secretsmanager.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	secretsmanager.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	secretsmanager.us-gov-east-1.amazonaws.com secretsmanager-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	secretsmanager.us-gov-west-1.amazonaws.com secretsmanager-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
DeleteResourcePolicy, GetResourcePolicy, PutResourcePolicy, ValidateResourcePolicy API 요청의 합산 비율	각각 지원되는 리전: 초당 50개	아니요	DeleteResourcePolicy, GetResourcePolicy, PutResourcePolicy, ValidateResourcePolicy API 요청의 합산에 대한 초당 최대 트랜잭션 수입니다.
PutSecretValue, RemoveRegionsFromReplication, ReplicateSecretToRegion, StopReplicationToReplica, UpdateSecret, UpdateSecretVersionStage API 요청의 합산 비율	각각 지원되는 리전: 초당 50개	아니요	PutSecretValue, RemoveRegionsFromReplication, ReplicateSecretToRegion, StopReplicationToReplica, UpdateSecret, UpdateSecretVersionStage API 요청의 합산

이름	기본값	조정 가능	설명
			에 대한 초당 최대 트랜잭션 수입니다.
RestoreSecret API 요청의 합산 비율	각각 지원되는 리전: 초당 50개	아니요	RestoreSecret API 요청에 대한 초당 최대 트랜잭션 수입니다.
RotateSecret 및 CancelRotateSecret API 요청의 합산 비율	각각 지원되는 리전: 초당 50개	아니요	RotateSecret 및 CancelRotateSecret API 요청의 합산에 대한 초당 최대 트랜잭션 수입니다.
TagResource 및 UntagResource API 요청의 합산 비율	각각 지원되는 리전: 초당 50개	아니요	TagResource 및 UntagResource API 요청의 합산에 대한 초당 최대 트랜잭션 수입니다.
BatchGetSecretValue API 요청 비율	지원되는 리전별: 초당 100개	아니요	BatchGetSecretValue API 요청에 대한 초당 최대 트랜잭션 수입니다.
CreateSecret API 요청 비율	각각 지원되는 리전: 초당 50개	아니요	CreateSecret API 요청에 대한 초당 최대 트랜잭션 수입니다.
DeleteSecret API 요청 비율	각각 지원되는 리전: 초당 50개	아니요	DeleteSecret API 요청에 대한 초당 최대 트랜잭션 수입니다.
DescribeSecret API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 40,000개	아니요	DescribeSecret API 요청에 대한 초당 최대 트랜잭션 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
GetRandomPassword API 요청 비율	각각 지원되는 리전: 초당 50개	아니요	GetRandomPassword API 요청에 대한 초당 최대 트랜잭션 수입니다.
GetSecretValue API 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 10,000개	아니요	GetSecretValue API 요청에 대한 초당 최대 트랜잭션 수입니다.
ListSecretVersionIds API 요청 비율	각각 지원되는 리전: 초당 50개	아니요	ListSecretVersionIds API 요청에 대한 초당 최대 트랜잭션 수입니다.
ListSecrets API 요청 비율	지원되는 리전별: 초당 100개	아니요	ListSecrets API 요청에 대한 초당 최대 트랜잭션 수입니다.
리소스 기반 정책 길이	각각 지원되는 리전: 20,480	아니요	보안 암호에 연결된 리소스 기반 권한 정책의 최대 문자 수입니다.
보안 암호 값 크기	각각 지원되는 리전: 65,536바이트	아니요	암호화된 보안 암호 값의 최대 크기입니다. 암호 값이 문자열인 경우 이는 암호 값에 허용되는 문자 수입니다.
보안 암호	각각 지원되는 리전: 500,000	아니요	이 AWS 계정의 각 AWS 리전에 있는 최대 보안 암호 수입니다.
보안 암호의 모든 버전에 연결된 스테이징 레이블	지원되는 각 리전: 20	아니요	보안 암호의 모든 버전에 연결된 스테이징 레이블의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
보안 암호별 버전	지원되는 각 리전: 100	아니요	보안 암호의 최대 버전 수입니다.

Amazon Security Lake 엔드포인트

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트입니다. AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하려면 엔드포인트를 사용합니다. 일부 AWS 서비스는 표준 AWS 엔드포인트 외에도 선택한 리전에서 FIPS 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

Service 엔드포인트

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(오하이오)	us-east-2	securitylake.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		securitylake-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		securitylake-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		securitylake.us-east-2.api.aws	HTTPS	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	securitylake.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		securitylake-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		securitylake-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		securitylake.us-east-1.api.aws	HTTPS	
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	securitylake.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		securitylake-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
		securitylake-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		securitylake.us-west-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(오리곤)	us-west-2	securitylake.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		securitylake-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		securitylake-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		securitylake.us-west-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	securitylake.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		securitylake.ap-south-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	securitylake.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		securitylake.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	securitylake.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		securitylake.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	securitylake.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		securitylake.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	securitylake.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		securitylake.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	securitylake.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		securitylake.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	securitylake.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		securitylake.ca-central-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	securitylake.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		securitylake.eu-central-1.api.aws	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	securitylake.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		securitylake.eu-west-1.api.aws	HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	securitylake.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		securitylake.eu-west-2.api.aws	HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	securitylake.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		securitylake.eu-west-3.api.aws	HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	securitylake.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		securitylake.eu-north-1.api.aws	HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	securitylake.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		securitylake.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	securitylake.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		securitylake.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	securitylake.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		securitylake.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

AWS Security Hub CSPM 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드

포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	securityhub.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub.us-east-2.api.aws	HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	securityhub.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub.us-east-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	securityhub.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub.us-west-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(오레곤)	us-west-2	securityhub.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub.us-west-2.api.aws	HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	securityhub.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub.af-south-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	securityhub.ap-east-1.amazonaws.com securityhub.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	securityhub.ap-south-2.amazonaws.com securityhub.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	securityhub.ap-southeast-3.amazonaws.com securityhub.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	securityhub.ap-southeast-5.amazonaws.com securityhub.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	securityhub.ap-southeast-4.amazonaws.com securityhub.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	securityhub.ap-south-1.amazonaws.com securityhub.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(뉴질랜드)	ap-southeast-6	securityhub.ap-southeast-6.amazonaws.com securityhub.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	securityhub.ap-northeast-3.amazonaws.com securityhub.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	securityhub.ap-northeast-2.amazonaws.com securityhub.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	securityhub.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	securityhub.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(타이베이)	ap-east-2	securityhub.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub.ap-east-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	securityhub.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	securityhub.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	securityhub.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub.ca-central-1.api.aws	HTTPS
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	securityhub.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub.ca-west-1.api.aws	HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	securityhub.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub.eu-central-1.api.aws	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	securityhub.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub.eu-west-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(런던)	eu-west-2	securityhub.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub.eu-west-2.api.aws	HTTPS
유럽(밀라노)	eu-south-1	securityhub.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub.eu-south-1.api.aws	HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	securityhub.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub.eu-west-3.api.aws	HTTPS
유럽(스페인)	eu-south-2	securityhub.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub.eu-south-2.api.aws	HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	securityhub.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub.eu-north-1.api.aws	HTTPS
유럽(취리히)	eu-central-2	securityhub.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub.eu-central-2.api.aws	HTTPS
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	securityhub.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub.il-central-1.api.aws	HTTPS
멕시코(중부)	mx-central-1	securityhub.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub.mx-central-1.api.aws	HTTPS
중동(바레인)	me-south-1	securityhub.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub.me-south-1.api.aws	HTTPS
중동(UAE)	me-central-1	securityhub.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub.me-central-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	securityhub.sa-east-1.amazonaws.com securityhub.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	securityhub.us-gov-east-1.amazonaws.com securityhub-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com securityhub.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	securityhub.us-gov-west-1.amazonaws.com securityhub-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com securityhub.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
Security Hub 회원 계정의 수	지원되는 각 리전: 10,000	아니요	리전별 각 Security Hub 관리자 계정에 추가할 수 있는 최대 Security Hub 구성원 계정 수
Security Hub 미해결 초대장 수	지원되는 각 리전: 1,000	아니요	리전별 계정 AWS (Security Hub 관리자 계정)당 전송할 수 있는 미해결 Security Hub 멤버 계정 초대의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
자동화 규칙 수	지원되는 리전: 100	아니요	Security Hub 관리자 계정에서 생성할 수 있는 최대 자동화 규칙 수
사용자 정의 작업 수	지원되는 각 리전: 50	아니요	리전별 계정당 생성할 수 있는 사용자 정의 작업의 최대 수
사용자 정의 통찰력 수	지원되는 리전: 100	아니요	리전별로 AWS 계정당 생성할 수 있는 사용자 정의 사용자 지정 인사이트의 최대 수입니다.
통찰력 결과 수	지원되는 리전: 100	아니요	GetInsightsResults API 작업에 대해 반환된, 집계한 결과의 최대 수
Security Hub 조사 결과 보존 기간	지원되는 각 리전: 90	아니요	Security Hub 조사 결과가 저장되는 최대 일수 가장 최근 업데이트 후 90일 또는 업데이트가 없는 경우 생성일 이후 90일입니다.

Security Hub CSPM 할당량에 대한 자세한 내용은 AWS Security Hub 사용 설명서의 할당량을 참조하세요.

AWS 보안 인시던트 대응 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(오하이오)	us-east-2	security-ir.us-east-2.api.aws	HTTPS	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	security-ir.us-east-1.api.aws	HTTPS	
미국 서부(오리곤)	us-west-2	security-ir.us-west-2.api.aws	HTTPS	
아프리카(케이프타운)	af-south-1	security-ir.af-south-1.api.aws	HTTPS	
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	security-ir.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	security-ir.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	security-ir.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	security-ir.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	security-ir.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	security-ir.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	security-ir.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	security-ir.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	security-ir.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
캐나다(중부)	ca-central-1	security-ir.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	security-ir.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
유럽(아일랜드)	eu-west-1	security-ir.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
유럽(런던)	eu-west-2	security-ir.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
유럽(밀라노)	eu-south-1	security-ir.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
유럽(파리)	eu-west-3	security-ir.eu-west-3.api.aws	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
유럽(스페인)	eu-south-2	security-ir.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	security-ir.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
유럽(취리히)	eu-central-2	security-ir.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
중동(바레인)	me-south-1	security-ir.me-south-1.api.aws	HTTPS	
중동(UAE)	me-central-1	security-ir.me-central-1.api.aws	HTTPS	
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	security-ir.sa-east-1.api.aws	HTTPS	

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
활성 자체 관리형 사례	지원되는 각 리전: 100	예	활성 자체 관리형 사례의 수입니다.
활성 서비스 관리형 사례	지원되는 각 지역: 50	예	활성 서비스 관리형 사례의 수입니다.
마지막 날에 생성된 서비스 관리형 사례	지원되는 각 지역: 50	예	마지막 날에 생성된 서비스 관리형 사례 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
BatchGetMemberAccountDetails에 대한 요율 조절 제한	지원되는 각 리전: 초당 5개	아니요	현재 리전에서 계정별로 초당 수행할 수 있는 BatchGetMemberAccountDetails 요청의 최대 수입니다.
CancelMembership에 대한 요율 조절 제한	지원되는 각 리전: 초당 1	아니요	현재 리전에서 계정별로 초당 수행할 수 있는 CancelMembership 요청의 최대 수입니다.
CloseCase에 대한 요율 조절 제한	지원되는 각 리전: 초당 1	아니요	현재 리전에서 계정별로 초당 수행할 수 있는 CloseCase 요청의 최대 수입니다.
CreateCase에 대한 요율 조절 제한	지원되는 각 리전: 초당 1	아니요	현재 리전에서 계정별로 초당 수행할 수 있는 CreateCase 요청의 최대 수입니다.
CreateCaseComment에 대한 요율 조절 제한	지원되는 각 리전: 초당 1	아니요	현재 리전에서 계정별로 초당 수행할 수 있는 CreateCaseComment 요청의 최대 수입니다.
CreateMembership에 대한 요율 조절 제한	지원되는 각 리전: 초당 1	아니요	현재 리전에서 계정별로 초당 수행할 수 있는 CreateMembership 요청의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
GetCase에 대한 요율 조절 제한	지원되는 각 리전: 초당 5개	아니요	현재 리전에서 계정별로 초당 수행할 수 있는 GetCase 요청의 최대 수입니다.
GetCaseAttachmentDownloadUrl에 대한 요율 조절 제한	지원되는 각 리전: 초당 1	아니요	현재 리전에서 계정별로 초당 수행할 수 있는 GetCaseAttachmentDownloadUrl 요청의 최대 수입니다.
GetCaseAttachmentUploadUrl에 대한 요율 조절 제한	지원되는 각 리전: 초당 1	아니요	현재 리전에서 계정별로 초당 수행할 수 있는 GetCaseAttachmentUploadUrl 요청의 최대 수입니다.
GetMembership에 대한 요율 조절 제한	지원되는 각 리전: 초당 5개	아니요	현재 리전에서 계정별로 초당 수행할 수 있는 GetMembership 요청의 최대 수입니다.
ListCaseEdits에 대한 요율 조절 제한	지원되는 각 리전: 초당 5개	아니요	현재 리전에서 계정별로 초당 수행할 수 있는 ListCaseEdits 요청의 최대 수입니다.
ListCases에 대한 요율 조절 제한	지원되는 각 리전: 초당 5개	아니요	현재 리전에서 계정별로 초당 수행할 수 있는 ListCases 요청의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
ListComments에 대한 요율 조절 제한	지원되는 각 리전: 초당 5개	아니요	현재 리전에서 계정별로 초당 수행할 수 있는 ListComments 요청의 최대 수입니다.
ListInvestigations의 제한 속도 제한	지원되는 각 리전: 초당 5개	아니요	현재 리전에서 계정당 초당 수행할 수 있는 ListInvestigations 요청의 최대 수
ListMemberships에 대한 요율 조절 제한	지원되는 각 리전: 초당 5개	아니요	현재 리전에서 계정별로 초당 수행할 수 있는 ListMemberships 요청의 최대 수입니다.
SendFeedback에 대한 제한 속도 제한	지원되는 각 리전: 초당 1	아니요	현재 리전에서 계정당 초당 수행할 수 있는 최대 SendFeedback 요청 수
UpdateCase에 대한 요율 조절 제한	지원되는 각 리전: 초당 1	아니요	현재 리전에서 계정별로 초당 수행할 수 있는 UpdateCase 요청의 최대 수입니다.
UpdateCaseComment에 대한 요율 조절 제한	지원되는 각 리전: 초당 1	아니요	현재 리전에서 계정별로 초당 수행할 수 있는 UpdateCaseComment 요청의 최대 수입니다.
UpdateCaseStatus에 대한 요율 조절 제한	지원되는 각 리전: 초당 1	아니요	현재 리전에서 계정별로 초당 수행할 수 있는 UpdateCaseStatus 요청의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
UpdateMembership에 대한 요율 조절 제한	지원되는 각 리전: 초당 1	아니요	현재 리전에서 계정별로 초당 수행할 수 있는 UpdateMembership 요청의 최대 수입니다.
UpdateResolverType에 대한 요율 조절 제한	지원되는 각 리전: 초당 1	아니요	현재 리전에서 계정별로 초당 수행할 수 있는 UpdateResolverType 요청의 최대 수입니다.

Service Quotas 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(오하이오)	us-east-2	servicequotas.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	servicequotas.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	servicequotas.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
미국 서부(오리곤)	us-west-2	servicequotas.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
아프리카(케이프타운)	af-south-1	servicequotas.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	servicequotas.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	servicequotas.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	servicequotas.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	servicequotas.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	servicequotas.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	servicequotas.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(뉴질랜드)	ap-southeast-6	servicequotas.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	servicequotas.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	servicequotas.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	servicequotas.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	servicequotas.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(타이베이)	ap-east-2	servicequotas.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	servicequotas.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	servicequotas.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
캐나다(중부)	ca-central-1	servicequotas.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	servicequotas.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	servicequotas.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(아일랜드)	eu-west-1	servicequotas.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(런던)	eu-west-2	servicequotas.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(밀라노)	eu-south-1	servicequotas.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(파리)	eu-west-3	servicequotas.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(스페인)	eu-south-2	servicequotas.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	servicequotas.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(취리히)	eu-central-2	servicequotas.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	servicequotas.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
멕시코(중부)	mx-central-1	servicequotas.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
중동(바레인)	me-south-1	servicequotas.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
중동(UAE)	me-central-1	servicequotas.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	servicequotas.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	servicequotas.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	servicequotas.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
계정당 활성 요청	지원되는 각 리전: 20개	아니요	계정당 허용된 활성 Service Quotas 증가 요청의 최대 수
옵트인 리전별 계정당 활성 요청	eu-south-2: 10 각각의 지원되는 다른 리전: 2	아니요	옵트인 리전에서 계정당 허용되는 최대 활성 서비스 할당량 증가 요청 수입니다. 옵트인 리전에 대

이름	기본값	조정 가능	설명
			한 자세한 내용은 https://docs.aws.amazon.com/accounts/latest/reference/manage-acct-regions.html 참조하십시오.
할당량당 활성 요청	지원되는 각 리전: 1	아니요	현재 리전에서 할당량당 활성 Service Quotas 증가 요청의 최대 수
템플릿당 최대 요청	지원되는 각 리전: 10	아니요	템플릿당 허용된 Service Quotas 증가 요청의 최대 수
AssociateServiceQuotaTemplate의 제한 속도	지원되는 각 리전: 초당 1	아니요	현재 리전에서 초당, 계정당 허용되는 AssociateServiceQuotaTemplate 요청의 최대 수입니다.
DeleteServiceQuotaIncreaseRequestFromTemplate의 제한 속도	지원되는 각 리전: 초당 2	아니요	현재 리전에서 초당, 계정당 허용되는 DeleteServiceQuotaIncreaseRequestFromTemplate 요청의 최대 수
DisassociateServiceQuotaTemplate의 제한 속도	지원되는 각 리전: 초당 1	아니요	현재 리전에서 초당, 계정당 허용되는 DisassociateServiceQuotaTemplate 요청의 최대 수

이름	기본값	조정 가능	설명
GetAWSDefaultServiceQuota의 제한 속도	지원되는 각 리전: 초당 5	아니요	현재 리전에서 초당, 계정당 허용되는 GetAWSDefaultServiceQuota 요청의 최대 수
GetAssociationForServiceQuotaTemplate의 제한 속도	지원되는 각 리전: 초당 2	아니요	현재 리전에서 초당, 계정당 허용되는 최대 GetAssociationForServiceQuotaTemplate 요청의 최대 수
GetRequestedServiceQuotaChange의 제한 속도	지원되는 각 리전: 초당 5개	아니요	현재 리전에서 초당, 계정당 허용되는 최대 GetRequestedServiceQuotaChange 요청의 최대 수
GetServiceQuota의 제한 속도	지원되는 각 리전: 초당 5개	아니요	현재 리전에서 초당, 계정당 허용되는 GetServiceQuota 요청의 최대 수
GetServiceQuotaIncreaseRequestFromTemplate의 제한 속도	지원되는 각 리전: 초당 2	아니요	현재 리전에서 초당, 계정당 허용되는 GetServiceQuotaIncreaseRequestFromTemplate 요청의 최대 수
ListAWSDefaultServiceQuotas의 제한 속도	지원되는 각 리전: 초당 10	아니요	현재 리전에서 초당, 계정당 허용되는 ListAWSDefaultServiceQuotas 요청의 최대 수

이름	기본값	조정 가능	설명
ListRequestedServiceQuotaChangeHistory의 제한 속도	지원되는 각 리전: 초당 5개	아니요	현재 리전에서 초당, 계정당 허용되는 ListRequestedServiceQuotaChangeHistory 요청의 최대 수
ListRequestedServiceQuotaChangeHistoryByQuota의 제한 속도	지원되는 각 리전: 초당 5개	아니요	현재 리전에서 초당, 계정당 허용되는 ListRequestedServiceQuotaChangeHistoryByQuota 요청의 최대 수
ListServiceQuotaIncreaseRequestsInTemplate의 제한 속도	지원되는 각 리전: 초당 2	아니요	현재 리전에서 초당, 계정당 허용되는 ListServiceQuotaIncreaseRequestsInTemplate 요청의 최대 수
ListServiceQuotas의 제한 속도	지원되는 지역별: 초당 10개	아니요	현재 리전에서 초당, 계정당 허용되는 ListServiceQuotas 요청의 최대 수
ListServices의 제한 속도	지원되는 지역별: 초당 10개	아니요	현재 리전에서 초당, 계정당 허용되는 ListServices 요청의 최대 수
ListTagsForResource의 제한 속도	지원되는 지역별: 초당 10개	아니요	현재 리전에서 초당, 계정당 허용되는 ListTagsForResource 요청의 최대 수

이름	기본값	조정 가능	설명
PutServiceQuotaIncreaseRequestIntoTemplate의 제한 속도	지원되는 각 리전: 초당 1	아니요	현재 리전에서 초당, 계정당 허용되는 PutServiceQuotaIncreaseRequestIntoTemplate 요청의 최대 수
RequestServiceQuotaIncrease의 제한 속도	지원되는 각 리전: 초당 3	아니요	현재 리전에서 초당, 계정당 허용되는 RequestServiceQuotaIncrease 요청의 최대 수
TagResource의 제한 속도	지원되는 지역별: 초당 10개	아니요	현재 리전에서 초당, 계정당 허용되는 TagResource 요청의 최대 수
UntagResource의 제한 속도	지원되는 지역별: 초당 10개	아니요	현재 리전에서 초당, 계정당 허용되는 UntagResource 요청의 최대 수

AWS Serverless Application Repository 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	serverlessrepo.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		serverlessrepo-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	serverlessrepo.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		serverlessrepo-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	serverlessrepo.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		serverlessrepo-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
미국 서부(오레곤)	us-west-2	serverlessrepo.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		serverlessrepo-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	serverlessrepo.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	serverlessrepo.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	serverlessrepo.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	serverlessrepo.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	serverlessrepo.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	serverlessrepo.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	serverlessrepo.ca-central-1.amazonaws.com serverlessrepo-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	serverlessrepo.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	serverlessrepo.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	serverlessrepo.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	serverlessrepo.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	serverlessrepo.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
중동(바레인)	me-south-1	serverlessrepo.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	serverlessrepo.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	serverlessrepo.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	serverlessrepo.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
애플리케이션 정책 길이	지원되는 각 리전: 6,144	아니요	최대 애플리케이션 정책 길이(단위: 문자 수)입니다.
코드 패키지용 무료 Amazon S3 스토리지	지원되는 각 리전: 5기가바이트	아니요	AWS 리전별 AWS 계정당 코드 패키지에 대한 무료 Amazon S3 스토리지의 최대 용량(GB)입니다.
퍼블릭 애플리케이션	지원되는 각 리전: 100	예	AWS 리전별 AWS 계정당 최대 퍼블릭 애플리케이션 수입니다.

자세한 내용은 AWS Serverless Application Repository 개발자 안내서에서 AWS Serverless Application Repository 할당량을 참조하세요.

AWS Service Catalog 엔드포인트 및 할당량

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다. AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하려면 엔드포인트를 사용합니다. 일부 AWS 서비스는 표준 AWS 엔드포인트 외에도 선택한 리전에서 FIPS 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 Amazon 서비스 엔드포인트를 참조하세요.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 Amazon Service Quotas을 참조하세요.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	servicecatalog.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		servicecatalog-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	servicecatalog.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		servicecatalog-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	servicecatalog.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		servicecatalog-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
미국 서부(오레곤)	us-west-2	servicecatalog.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		servicecatalog-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	servicecatalog.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	servicecatalog.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	servicecatalog.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	servicecatalog.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	servicecatalog.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	servicecatalog.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(뉴질랜드)	ap-southeast-6	servicecatalog.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	servicecatalog.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	servicecatalog.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	servicecatalog.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	servicecatalog.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	servicecatalog.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
캐나다(중부)	ca-central-1	servicecatalog.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	servicecatalog.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	servicecatalog.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(아일랜드)	eu-west-1	servicecatalog.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(런던)	eu-west-2	servicecatalog.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(밀라노)	eu-south-1	servicecatalog.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(파리)	eu-west-3	servicecatalog.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(스페인)	eu-south-2	servicecatalog.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	servicecatalog.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(취리히)	eu-central-2	servicecatalog.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	servicecatalog.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
중동(바레인)	me-south-1	servicecatalog.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
중동(UAE)	me-central-1	servicecatalog.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	servicecatalog.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	servicecatalog.us-gov-east-1.amazonaws.com servicecatalog-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	servicecatalog.us-gov-west-1.amazonaws.com servicecatalog-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
속성 그룹당 애플리케이션	지원되는 각 리전: 1,000개	예	속성 그룹당 최대 애플리케이션 수
리전당 애플리케이션	지원되는 각 리전: 2,000개	예	리전당 생성할 수 있는 최대 애플리케이션 수
애플리케이션당 속성 그룹	지원되는 각 리전: 1,000개	예	애플리케이션당 최대 속성 그룹 수
리전당 속성 그룹	지원되는 각 리전: 2,000개	예	리전당 생성할 수 있는 최대 속성 그룹 수

이름	기본값	조정 가능	설명
조직당 위임된 관리자	지원되는 각 리전: 50	아니요	조직당 등록할 수 있는 최대 위임된 관리자 수
리전당 포트폴리오	지원되는 각 리전: 100	예	리전당 생성할 수 있는 최대 포트폴리오 수
제품당 제품 버전	지원되는 각 리전: 100	예	제품당 생성할 수 있는 최대 제품 버전 수
포트폴리오당 제품	지원되는 각 리전: 150	예	포트폴리오당 생성할 수 있는 최대 제품 수
리전당 제품	지원되는 각 리전: 350	예	리전당 생성할 수 있는 최대 제품 수
애플리케이션당 리소스	지원되는 각 리전: 1,000개	예	애플리케이션당 최대 리소스 수
프로비저닝 아티팩트당 서비스 작업 연결	지원되는 각 리전: 25개	아니요	프로비저닝 아티팩트당 생성할 수 있는 최대 서비스 작업 연결 수
리전별 서비스 작업	지원되는 각 리전: 200개	아니요	리전당 생성할 수 있는 최대 서비스 작업 수
포트폴리오당 공유 계정	지원되는 각 리전: 5,000	아니요	포트폴리오당 최대 공유 계정 수
리소스당 TagOption	지원되는 각 리전: 25개	아니요	리소스와 연결할 수 있는 최대 TagOption 수

이름	기본값	조정 가능	설명
포트폴리오당 태그	지원되는 각 리전: 20개	아니요	포트폴리오당 생성할 수 있는 최대 태그 수
제품당 태그	지원되는 각 리전: 20개	아니요	제품당 생성할 수 있는 최대 태그 수
프로비저닝된 제품당 태그	지원되는 각 리전: 50	아니요	프로비저닝된 제품당 생성할 수 있는 최대 태그 수
포트폴리오당 사용자, 그룹 및 역할	지원되는 각 리전: 100	예	포트폴리오당 생성할 수 있는 최대 사용자, 그룹 및 역할 수
제품당 사용자, 그룹 및 역할	지원되는 각 리전: 200개	예	포트폴리오당 생성할 수 있는 최대 사용자, 그룹 및 역할 수
TagOption당 값	지원되는 각 리전: 25개	아니요	각 TagOption에 대해 서로 다른 값의 최대 수

자세한 내용은 서비스 카탈로그 관리자 가이드의 Service Catalog 기본 Service Quotas을 참조하세요.

AWS Shield Advanced 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	shield.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	shield.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	shield.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
미국 서부(오리곤)	us-west-2	shield.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	shield.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	shield.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	shield.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
유럽(밀라노)	eu-south-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
유럽(스페인)	eu-south-2	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(취리히)	eu-central-2	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
멕시코(중부)	mx-central-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
중동(바레인)	me-south-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
중동(UAE)	me-central-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
AWS Global Accelerator 액셀러레이터 보호	지원되는 각 리전: 1,000	예	모니터링하고 보호할 수 있는 최대 AWS Global Accelerator 액셀러레이터 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
Amazon Route 53 호스팅 영역 보호	지원되는 각 리전: 1,000	예	모니터링하고 보호할 수 있는 Amazon Route 53 호스팅 영역의 최대 수
CloudFront 배포 보호	지원되는 각 리전: 1,000	예	모니터링하고 보호할 수 있는 Amazon CloudFront 배포의 최대 수
탄력적 IP 주소 보호	지원되는 각 리전: 1,000	예	모니터링하고 보호할 수 있는 엘라스틱 IP 주소의 최대 수
Elastic Load Balancing 로드 밸런서 보호	지원되는 각 리전: 1,000	예	모니터링하고 보호할 수 있는 Elastic Load Balancing 로드 밸런서의 최대 수

Amazon Simple Storage Service 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

서비스 엔드포인트

Amazon S3 엔드포인트

REST API를 사용하여 다음 표에 표시된 엔드포인트로 요청을 보낼 때 가상 호스팅 스타일 및 경로 스타일 메서드를 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 버킷의 가상 호스팅을 참조하세요.

> **Note**
>
> 일부 리전에서 레거시 엔드포인트를 지원합니다. 경로 방식 및 가상 호스팅 방식 URL 요청에서 Amazon S3 이전 버전과의 호환성에 대한 자세한 내용은 이전 버전과의 호환성을 참조하세요.

Amazon S3 일반 엔드포인트

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	서명 버전 지원
미국 동부(오하이오)	us-east-2	s3.us-east-2.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS	4
		s3.dualstack.us-east-2.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS	
		s3-fips.dualstack.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	s3.us-east-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS	2 & 4
		s3.dualstack.us-east-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS	
		s3-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-fips.dualstack.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	서명 버전 지원
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	s3.us-west-1.amazonaws.com s3.dualstack.us-west-1.amazonaws.com s3-fips.dualstack.us-west-1.amazonaws.com s3-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS HTTPS HTTPS	2 및 4
미국 서부(오레곤)	us-west-2	s3.us-west-2.amazonaws.com s3.dualstack.us-west-2.amazonaws.com s3-fips.dualstack.us-west-2.amazonaws.com s3-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS HTTPS HTTPS	2 및 4
아프리카(케이프타운)	af-south-1	s3.af-south-1.amazonaws.com s3.dualstack.af-south-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS	4
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	s3.ap-east-1.amazonaws.com s3.dualstack.ap-east-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS	4
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	s3.ap-south-2.amazonaws.com s3.dualstack.ap-south-2.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS	4

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	서명 버전 지원
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	s3.ap-southeast-3.amazonaws.com s3.dualstack.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS	4
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	s3.ap-southeast-5.amazonaws.com s3.dualstack.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS	4
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	s3.ap-southeast-4.amazonaws.com s3.dualstack.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS	4
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	s3.ap-south-1.amazonaws.com s3.dualstack.ap-south-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS	4
아시아 태평양(뉴질랜드)	ap-southeast-6	s3.ap-southeast-6.amazonaws.com s3.dualstack.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS	4
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	s3.ap-northeast-3.amazonaws.com s3.dualstack.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS	4

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	서명 버전 지원
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	s3.ap-northeast-2.amazonaws.com s3.dualstack.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS	4
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	s3.ap-southeast-1.amazonaws.com s3.dualstack.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS	2 및 4
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	s3.ap-southeast-2.amazonaws.com s3.dualstack.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS	2 및 4
아시아 태평양(타이베이)	ap-east-2	s3.ap-east-2.amazonaws.com s3.dualstack.ap-east-2.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS	4
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	s3.ap-southeast-7.amazonaws.com s3.dualstack.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS	4
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	s3.ap-northeast-1.amazonaws.com s3.dualstack.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS	2 및 4

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	서명 버전 지원
캐나다(중부)	ca-central-1	s3.ca-central-1.amazonaws.com s3.dualstack.ca-central-1.amazonaws.com s3-fips.dualstack.ca-central-1.amazonaws.com s3-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS HTTPS HTTPS	4
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	s3.ca-west-1.amazonaws.com s3.dualstack.ca-west-1.amazonaws.com s3-fips.dualstack.ca-west-1.amazonaws.com s3-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS HTTPS HTTPS	4
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	s3.eu-central-1.amazonaws.com s3.dualstack.eu-central-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS	4
유럽(아일랜드)	eu-west-1	s3.eu-west-1.amazonaws.com s3.dualstack.eu-west-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS	2 및 4
유럽(런던)	eu-west-2	s3.eu-west-2.amazonaws.com s3.dualstack.eu-west-2.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS	4

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	서명 버전 지원
유럽(밀라노)	eu-south-1	s3.eu-south-1.amazonaws.com s3.dualstack.eu-south-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS	4
유럽(파리)	eu-west-3	s3.eu-west-3.amazonaws.com s3.dualstack.eu-west-3.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS	4
유럽(스페인)	eu-south-2	s3.eu-south-2.amazonaws.com s3.dualstack.eu-south-2.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS	4
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	s3.eu-north-1.amazonaws.com s3.dualstack.eu-north-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS	4
유럽(취리히)	eu-central-2	s3.eu-central-2.amazonaws.com s3.dualstack.eu-central-2.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS	4
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	s3.il-central-1.amazonaws.com s3.dualstack.il-central-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS	4

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	서명 버전 지원
멕시코(중부)	mx-central-1	s3.mx-central-1.amazonaws.com s3.dualstack.mx-central-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS	4
중동(바레인)	me-south-1	s3.me-south-1.amazonaws.com s3.dualstack.me-south-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS	4
중동(UAE)	me-central-1	s3.me-central-1.amazonaws.com s3.dualstack.me-central-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS	4
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	s3.sa-east-1.amazonaws.com s3.dualstack.sa-east-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS	2 및 4
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	s3.us-gov-east-1.amazonaws.com s3-fips.dualstack.us-gov-east-1.amazonaws.com s3.dualstack.us-gov-east-1.amazonaws.com s3-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS HTTPS HTTP 및 HTTPS HTTP	4

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	서명 버전 지원
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	s3.us-gov-west-1.amazonaws.com s3-fips.dualstack.us-gov-west-1.amazonaws.com s3.dualstack.us-gov-west-1.amazonaws.com s3-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS HTTPS HTTP 및 HTTPS HTTP	2 및 4

Amazon S3 Tables 엔드포인트

`s3-tables` 엔드포인트는 Amazon S3 Tables 작업에만 사용됩니다. 자세한 내용은 Working with Amazon S3 Tables and table buckets을 참조하세요.

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(오하이오)	us-east-2	s3tables.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	s3tables.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	s3tables.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
미국 서부(오레곤)	us-west-2	s3tables.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
아프리카(케이프타운)	af-south-1	s3tables.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	s3tables.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	s3tables.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	s3tables.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	s3tables.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	s3tables.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	s3tables.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(뉴질랜드)	ap-southeast-6	s3tables.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	s3tables.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	s3tables.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	s3tables.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	s3tables.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(타이베이)	ap-east-2	s3tables.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	s3tables.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	s3tables.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
캐나다(중부)	ca-central-1	s3tables.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	s3tables.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	s3tables.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(아일랜드)	eu-west-1	s3tables.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(런던)	eu-west-2	s3tables.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
유럽(밀라노)	eu-south-1	s3tables.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(파리)	eu-west-3	s3tables.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(스페인)	eu-south-2	s3tables.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	s3tables.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(취리히)	eu-central-2	s3tables.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	s3tables.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
멕시코(중부)	mx-central-1	s3tables.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
중동(바레인)	me-south-1	s3tables.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
중동(UAE)	me-central-1	s3tables.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	s3tables.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	s3tables.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	s3tables.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Amazon S3 Access Point 엔드포인트

`s3-accesspoint` 엔드포인트는 Amazon S3 Access Points를 통해 요청을 하는 데만 사용됩니다. 자세한 내용은, Amazon S3 Access Points로 작업하기를 참조하세요.

이러한 엔드포인트와 상호 작용하려면 엔드포인트 이름 앞에 다음 형식 중 하나로 관련 액세스 포인트 이름을 붙여야 합니다.

access-point.s3-accesspoint.*AWS ## code*.amazonaws.com

access-point.s3-accesspoint-fips.dualstack.*AWS ## code*.amazonaws.com

access-point.s3-accesspoint-fips.*AWS ## code*.amazonaws.com

access-point.s3-accesspoint.dualstack.*AWS ## code*.amazonaws.com

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(오하이오)	us-east-2	s3-accesspoint.us-east-2.amazonaws.com s3-accesspoint-fips.dualstack.us-east-2.amazonaws.com s3-accesspoint-fips.us-east-2.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	s3-accesspoint.us-east-1.amazonaws.com s3-accesspoint-fips.dualstack.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
		s3-accesspoint-fips.us-east-1.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	s3-accesspoint.us-west-1.amazonaws.com s3-accesspoint-fips.dualstack.us-west-1.amazonaws.com s3-accesspoint-fips.us-west-1.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
미국 서부(오레곤)	us-west-2	s3-accesspoint.us-west-2.amazonaws.com s3-accesspoint-fips.dualstack.us-west-2.amazonaws.com s3-accesspoint-fips.us-west-2.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	s3-accesspoint.af-south-1.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	s3-accesspoint.ap-east-1.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	s3-accesspoint.ap-south-2.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	s3-accesspoint.ap-southeast-3.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	s3-accesspoint.ap-southeast-5.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	s3-accesspoint.ap-southeast-4.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	s3-accesspoint.ap-south-1.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(뉴질랜드)	ap-southeast-6	s3-accesspoint.ap-southeast-6.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	s3-accesspoint.ap-northeast-3.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	s3-accesspoint.ap-northeast-2.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	s3-accesspoint.ap-southeast-1.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	s3-accesspoint.ap-southeast-2.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(타이베이)	ap-east-2	s3-accesspoint.ap-east-2.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	s3-accesspoint.ap-southeast-7.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	s3-accesspoint.ap-northeast-1.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
캐나다(중부)	ca-central-1	s3-accesspoint.ca-central-1.amazonaws.com s3-accesspoint-fips.dualstack.ca-central-1.amazonaws.com s3-accesspoint-fips.ca-central-1.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	s3-accesspoint.ca-west-1.amazonaws.com s3-accesspoint-fips.dualstack.ca-west-1.amazonaws.com s3-accesspoint-fips.ca-west-1.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	s3-accesspoint.eu-central-1.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	s3-accesspoint.eu-west-1.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	s3-accesspoint.eu-west-2.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(밀라노)	eu-south-1	s3-accesspoint.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-accesspoint.dualstack.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	s3-accesspoint.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		s3-accesspoint.dualstack.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
유럽(스페인)	eu-south-2	s3-accesspoint.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		s3-accesspoint.dualstack.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	s3-accesspoint.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-accesspoint.dualstack.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(취리히)	eu-central-2	s3-accesspoint.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		s3-accesspoint.dualstack.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	s3-accesspoint.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-accesspoint.dualstack.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
멕시코(중부)	mx-central-1	s3-accesspoint.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-accesspoint.dualstack.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
중동(바레인)	me-south-1	s3-accesspoint.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-accesspoint.dualstack.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
중동(UAE)	me-central-1	s3-accesspoint.me-central-1.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	s3-accesspoint.sa-east-1.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	s3-accesspoint.us-gov-east-1.amazonaws.com s3-accesspoint-fips.dualstack.us-gov-east-1.amazonaws.com s3-accesspoint-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	s3-accesspoint.us-gov-west-1.amazonaws.com s3-accesspoint-fips.dualstack.us-gov-west-1.amazonaws.com s3-accesspoint-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Amazon S3 Control 엔드포인트

`s3-control` 엔드포인트는 Amazon S3 계정 수준 작업에 사용됩니다. 이러한 엔드포인트와 상호 작용하려면 다음 형식 중 하나로 엔드포인트 이름 앞에 관련 AWS 계정 ID를 붙여야 합니다.

`account-id`.s3-control.*`AWS ## code`*.amazonaws.com

account-id.s3-control.dualstack.*AWS ## code*.amazonaws.com

account-id.s3-control-fips.dualstack.*AWS ## code*.amazonaws.com

account-id.s3-control-fips.*AWS ## code*.amazonaws.com

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	s3-control.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		s3-control.dualstack.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		s3-control-fips.dualstack.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		s3-control-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	s3-control.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-control-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-control.dualstack.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-control-fips.dualstack.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	s3-control.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-control.dualstack.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-control-fips.dualstack.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-control-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
미국 서부(오레곤)	us-west-2	s3-control.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		s3-control-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		s3-control.dualstack.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
		s3-control-fips.dualstack.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	s3-control.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-control.dualstack.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	s3-control.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-control.dualstack.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	s3-control.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		s3-control.dualstack.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	s3-control.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		s3-control.dualstack.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	s3-control.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		s3-control.dualstack.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	s3-control.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-control.dualstack.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	s3-control.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		s3-control.dualstack.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	s3-control.ap-northeast-2.amazonaws.com s3-control.dualstack.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	s3-control.ap-southeast-1.amazonaws.com s3-control.dualstack.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	s3-control.ap-southeast-2.amazonaws.com s3-control.dualstack.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	s3-control.ap-northeast-1.amazonaws.com s3-control.dualstack.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	s3-control.ca-central-1.amazonaws.com s3-control.dualstack.ca-central-1.amazonaws.com s3-control-fips.ca-central-1.amazonaws.com s3-control-fips.dualstack.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	s3-control.ca-west-1.amazonaws.com s3-control-fips.ca-west-1.amazonaws.com s3-control.dualstack.ca-west-1.amazonaws.com s3-control-fips.dualstack.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	s3-control.eu-central-1.amazonaws.com s3-control.dualstack.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	s3-control.eu-west-1.amazonaws.com s3-control.dualstack.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	s3-control.eu-west-2.amazonaws.com s3-control.dualstack.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
유럽(밀라노)	eu-south-1	s3-control.eu-south-1.amazonaws.com s3-control.dualstack.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	s3-control.eu-west-3.amazonaws.com s3-control.dualstack.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
유럽(스페인)	eu-south-2	s3-control.eu-south-2.amazonaws.com s3-control.dualstack.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	s3-control.eu-north-1.amazonaws.com s3-control.dualstack.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
유럽(취리히)	eu-central-2	s3-control.eu-central-2.amazonaws.com s3-control.dualstack.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	s3-control.il-central-1.amazonaws.com s3-control.dualstack.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
중동(바레인)	me-south-1	s3-control.me-south-1.amazonaws.com s3-control.dualstack.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
중동(UAE)	me-central-1	s3-control.me-central-1.amazonaws.com s3-control.dualstack.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	s3-control.sa-east-1.amazonaws.com s3-control.dualstack.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	s3-control.us-gov-east-1.amazonaws.com s3-control-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com s3-control.dualstack.us-gov-east-1.amazonaws.com s3-control-fips.dualstack.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	s3-control.us-gov-west-1.amazonaws.com s3-control-fips.dualstack.us-gov-west-1.amazonaws.com s3-control.dualstack.us-gov-west-1.amazonaws.com s3-control-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

> **Note**
>
> Amazon S3 듀얼 스택 엔드포인트는 IPv6 및 IPv4를 통한 S3 버킷 요청을 지원합니다. 자세한 내용은 듀얼 스택 엔드포인트 사용을 참조하세요.

앞서 다룬 엔드포인트를 사용할 경우 다음 사항을 추가적으로 고려하세요:

- Amazon S3는 AWS 리전 이름 지정 규칙에 따라 미국 표준 리전의 이름을 미국 동부(버지니아 북부) 리전으로 변경했습니다. 엔드포인트는 변경되지 않았으며 애플리케이션을 변경할 필요는 없습니다.
- 미국 동부(버지니아 북부) 엔드포인트 이외의 리전을 사용하여 `LocationConstraint` 버킷을 생성할 경우, 버킷 파라미터를 동일한 리전으로 설정해야 합니다. AWS SDK for Java 및 모두 열거형을 AWS SDK for .NET 사용하여 위치 제약 조건(`Region`Java의 경우 , .NET`S3Region`의 경우)을 설정합니다. 자세한 내용은 Amazon Simple Storage Service API 참조에서 `Create Bucket`를 참조하세요.

다중값 응답 라우팅

Amazon S3는 다중값 응답 (MVA) DNS 라우팅을 사용하여 엔드포인트에 대한 DNS 쿼리에 대한 응답으로 여러 개의 답변을 반환합니다. 이 동작은 애플리케이션이 여러 Amazon S3 IP 주소에서 요청을 병렬화할 수 있도록 하여 성능과 가용성을 개선합니다.

MVA의 이점을 자동으로 활용하려면 SDK for Java 2.x, SDK for C++, SDK for Python(Boto3)을 포함한 최신 버전의 SDK AWS SDKs를 사용할 수 있습니다. 비동기화된 작업을 위해 CRT (Common 런타임) 라이브러리가 활성화된 상태에서 Java 2.x용 SDK를 사용하는 경우 요청은 자동으로 MVA 라우팅을 사용합니다.

AWS CRT 기반 S3 클라이언트는 S3 멀티파트 업로드 API와 바이트 범위 가져오기를 자동으로 활용하여 S3와 객체를 주고 받을 수 있는, 대안적인 Amazon S3 비동기 클라이언트입니다. AWS CRT S3-based 클라이언트는 전송을 처음부터 다시 시작하지 않고 멀티파트 파일 전송의 실패한 개별 부분을 자동으로 재시도하여 신뢰성을 개선합니다. MVA와 함께 사용할 경우, 대체 IP 주소로 재시도하여 S3에 대한 연결의 신뢰성을 더욱 향상시킵니다.

애플리케이션이 MVA 라우팅을 지원하지 않는 경우, 애플리케이션은 응답으로 처음 나온 IP를 사용합니다. Amazon S3 MVA 라우팅은 AWS 리전를 제외한 모든에서 지원됩니다 AWS GovCloud (US). 자세한 내용은 다중값 응답 라우팅을 참조하세요.

Amazon S3 웹사이트 엔드포인트

버킷을 웹 사이트로 구성하는 경우 다음 리전별 웹사이트 엔드포인트를 통해 웹사이트를 사용할 수 있습니다. 웹 사이트 엔드포인트는 앞의 표에 나열된 REST API 엔드포인트와 다릅니다. Amazon S3에서 웹사이트 불러오기에 대한 자세한 내용은 Amazon Simple Storage Service 사용설명서의 Amazon S3에서 웹사이트 불러오기 섹션을 참조하세요. Amazon Route 53 API를 사용하여 호스트 영역에 별칭 레코드를 추가하려면 호스트 영역 ID가 필요합니다.

> **Note**
>
> Amazon S3 웹사이트 엔드포인트는 HTTPS 또는 Amazon S3 Access Points를 지원하지 않습니다. HTTPS를 사용하려는 경우 Amazon CloudFront를 사용하여 Amazon S3에서 호스팅되는 정적 웹 사이트를 제공할 수 있습니다. 자세한 내용은, Amazon S3 사용자 설명서의 Route 53에 등록된 사용자 정의 도메인을 사용한 정적 웹사이트 구성, 그리고 CloudFront를 사용한 웹사이트의 성능 향상을 참조하세요.

Amazon S3 웹 사이트 엔드포인트 및 HostedZone ID

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	Route 53 호스팅 영역 ID
미국 동부(오하이오)	us-east-2	s3-website.us-east-2.amazonaws.com	HTTP	Z2O1EMRO9K5GLX
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	s3-website-us-east-1.amazonaws.com	HTTP	Z3AQBSTGFYJSTF
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	s3-website-us-west-1.amazonaws.com	HTTP	Z2F56UZL2M1ACD
미국 서부(오리건)	us-west-2	s3-website-us-west-2.amazonaws.com	HTTP	Z3BJ6K6RIION7M

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	Route 53 호스팅 영역 ID
Africa (Cape Town)	af-south-1	s3-website.af-south-1.amazonaws.com	HTTP	Z2OSFR5PIJ8TYW
Asia Pacific (Hong Kong)	ap-east-1	s3-website.ap-east-1.amazonaws.com	HTTP	ZNB98KWMFR0R6
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	s3-website.ap-south-2.amazonaws.com	HTTP	Z02976202B4EZMXIPMXF7
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	s3-website.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTP	Z01846753K324LI26A3VV
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	s3-website.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTP	Z08660063OXLMA7F1FJHU
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	s3-website.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTP	Z0312387243XT5FE14WFO
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	s3-website.ap-south-1.amazonaws.com	HTTP	Z11RGJOFQNVJUP
아시아 태평양(뉴질랜드)	ap-southeast-6	s3-website.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTP	Z05686083R66JX5C163TC

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	Route 53 호스팅 영역 ID
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	s3-website.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTP	Z2YQB5RD63NC85
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	s3-website.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTP	Z3W03O7B5YMIYP
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	s3-website-ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTP	Z3O0J2DXBE1FTB
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	s3-website-ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTP	Z1WCIGYICN2BYD
아시아 태평양(타이베이)	ap-east-2	s3-website.ap-east-2.amazonaws.com	HTTP	Z064739330DAH7WJVOO93
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	s3-website.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTP	Z0031014GXUMRZG6I14G
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	s3-website-ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTP	Z2M4EHUR26P7ZW
캐나다(중부)	ca-central-1	s3-website.ca-central-1.amazonaws.com	HTTP	Z1QDHH18159H29
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	s3-website.ca-west-1.amazonaws.com	HTTP	Z03565811Z33SLEZTHOUL

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	Route 53 호스팅 영역 ID
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	s3-website.eu-central-1.amazonaws.com	HTTP	Z21DNDUVLTQW6Q
유럽(아일랜드)	eu-west-1	s3-website-eu-west-1.amazonaws.com	HTTP	Z1BKCTXD74EZPE
Europe (London)	eu-west-2	s3-website.eu-west-2.amazonaws.com	HTTP	Z3GKZC51ZF0DB4
Europe (Milan)	eu-south-1	s3-website.eu-south-1.amazonaws.com	HTTP	Z2OPA49AB41N7K
유럽(파리)	eu-west-3	s3-website.eu-west-3.amazonaws.com	HTTP	Z3R1K369G5AVDG
유럽(스페인)	eu-south-2	s3-website.eu-south-2.amazonaws.com	HTTP	Z0081959F7139GRJC19J
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	s3-website.eu-north-1.amazonaws.com	HTTP	Z3BAZG2TWCNX0D
유럽(취리히)	eu-central-2	s3-website.eu-central-2.amazonaws.com	HTTP	Z030506016YDQGETNASS
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	s3-website.il-central-1.amazonaws.com	HTTP	Z09640613K4A3MN55U7GU
멕시코(중부)	mx-central-1	s3-website.mx-central-1.amazonaws.com	HTTP	Z057606446ZNVQJJ8WOP

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	Route 53 호스팅 영역 ID
중동(바레인)	me-south-1	s3-website.me-south-1.amazonaws.com	HTTP	Z1MPMWCPA7YB62
중동(UAE)	me-central-1	s3-website.me-central-1.amazonaws.com	HTTP	Z06143092I8HRXZRUZROF
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	s3-website-sa-east-1.amazonaws.com	HTTP	Z7KQH4QJS55SO
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	s3-website.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTP	Z2NIFVYYW2VKV1
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	s3-website-us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTP	Z31GFT0UA1I2HV

Service quotas

Amazon S3

> **Note**
>
> 기본 열에는 모든 할당량에 대해 "각 계정"이 표시되지만 일부 할당량은 버킷당 적용됩니다. 실제 범위는 설명 열을 참조하세요.

이름	기본값	조정 가능	설명
액세스 포인트	각 계정: 10,000	예	계정에서 리전별로 생성할 수 있는 Amazon S3 Access Points의 수
버킷 정책	각 계정: 20킬로바이트	아니요	Amazon S3 버킷의 버킷 정책의 최대 크기 (KB)
버킷 태그	각 계정: 50	아니요	Amazon S3 버킷에 할당할 수 있는 태그의 최대 개수
디렉터리 버킷	각 계정: 100개	예	한 계정에서 생성할 수 있는 Amazon S3 디렉터리 버킷의 수
이벤트 알림	각 계정: 100개	아니요	Amazon S3 버킷당 이벤트 알림의 최대 건수
범용 버킷	각 계정: 10,000	예	한 계정에서 생성할 수 있는 Amazon S3 범용 버킷의 수
수명주기 규칙	각 계정: 1,000	아니요	Amazon S3 수명주기 구성에 지정할 수 있는 최대 규칙 수
최대 파트 크기	각 계정: 5GB	아니요	API를 사용한 멀티파트 업로드 시 Amazon S3 객체 부분의 최대 크기 (기가바이트)

이름	기본값	조정 가능	설명
최소 파트 크기	각 계정: 5MB	아니요	API를 사용한 멀티파트 업로드 시 Amazon S3 객체 부분의 최대 크기 (기가바이트). 마지막으로 업로드한 부분이 명시된 최소 용량보다 작을 수 있습니다.
다중리전 액세스 포인트 리전	각 계정: 20	아니요	다중리전 액세스 포인트당 최대 리전
다중리전 액세스 포인트	각 계정: 100개	아니요	계정당 다중리전 액세스 포인트
객체 크기	각 계정: 48.828125테라바이트	아니요	Amazon S3 버킷의 최대 개체 크기
객체 크기 (콘솔 업로드)	각 계정: 160GB	아니요	Amazon S3 콘솔을 사용하여 업로드할 수 있는 파일의 최대 크기 (기가바이트)
객체 태그	각 계정: 10	아니요	Amazon S3 객체에 할당할 수 있는 태그의 최대 개수입니다.
파트	각 계정: 10,000	아니요	멀티파트 업로드당 Amazon S3 개체 파트의 최대 수

이름	기본값	조정 가능	설명
복제 대상	각 계정: 28	예	모든 복제 규칙에서 각 원본 S3 버킷에 추가할 수 있는 대상 S3 버킷의 수입니다.
복제 규칙	각 계정: 1,000	아니요	Amazon S3 Replication 구성에서 지정할 수 있는 최대 규칙 수
복제 전송 속도	각 계정: 초당 1Gbit	예	이 계정의 원본 영역에서 복제할 수 있는 최대 복제 시간 제어 전송 속도입니다.
S3 Glacier: 무작위화 복원요청 수	각 계정: 35	아니요	하루에 저장된 PiB당 S3 Glacier 스토리지 클래스의 임의 복원 요청 수입니다.
S3 Glacier: 프로비저닝된 용량 단위	각 계정: 2	아니요	계정당 구매할 수 있는 S3 Glacier 스토리지 클래스 프로비저닝 용량 단위의 최대 개수입니다.
S3 Glacier: 초당 검색 요청 속도.	각 계정: 1,000	아니요	계정당 허용되는 초당 최대 검색 요청의 횟수입니다.

Outposts에서의 Amazon S3

이름	기본값	조정 가능	설명
액세스 포인트	각 계정: 10	아니요	현재 Outpost의 AWS 계정에서 Amazon S3 S3 on Outposts 액세스 포인트 수입니다.
버킷	각 계정: 100개	아니요	현재 Outpost에서 AWS 계정당 생성할 수 있는 최대 Amazon S3 on Outposts 버킷 수입니다.

Amazon Glacier 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(오하이오)	us-east-2	glacier.us-east-2.amazonaws.com glacier-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	glacier.us-east-1.amazonaws.com glacier-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	glacier.us-west-1.amazonaws.com glacier-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS HTTPS
미국 서부(오리곤)	us-west-2	glacier.us-west-2.amazonaws.com glacier-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	glacier.af-south-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	glacier.ap-east-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	glacier.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	glacier.ap-south-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	glacier.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	glacier.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	glacier.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	glacier.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	glacier.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	glacier.ca-central-1.amazonaws.com glacier-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	glacier.eu-central-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	glacier.eu-west-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	glacier.eu-west-2.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS
유럽(밀라노)	eu-south-1	glacier.eu-south-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	glacier.eu-west-3.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	glacier.eu-north-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS
중동(바레인)	me-south-1	glacier.me-south-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	glacier.sa-east-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS	
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	glacier.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS	
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	glacier.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS	

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
아카이브 크기(GB).	지원되는 각 리전: 40,000기가바이트	아니요	아카이브의 최대 크기입니다.
아카이브 크기입니다.	지원되는 각 리전: 4MB	아니요	아카이브(또는 일부)의 최소 크기(MB)입니다.
멀티파트 파트 크기입니다.	지원되는 각 리전: 4GB	아니요	멀티파트 업로드에 허용되는 파트의 최대 크기(GB)입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
멀티파트 파트 수입니다.	지원되는 각 리전: 10,000	아니요	멀티파트 업로드에 허용되는 파트의 최대 수입니다.
임의 복원 요청 수입니다.	지원되는 각 리전: 35	아니요	하루에 저장된 PiB당 임의 복원 요청 수입니다.
볼트 태그의 수입니다.	지원되는 각 리전: 50개	아니요	볼트에 적용할 수 있는 최대 태그 수입니다.
프로비저닝된 용량 단위	지원되는 각 리전: 2	아니요	계정당 구매할 수 있는 프로비저닝 용량 단위의 최대 개수입니다.
계정당 볼트	지원되는 각 리전: 1,000	아니요	한 계정이 보유할 수 있는 최대 볼트 수입니다.

Amazon Simple Email Service 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

서비스 API 엔드포인트

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	email.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		email-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		email-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		email.us-east-2.api.aws	HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	email.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		email-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		email-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		email.us-east-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	email.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		email-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		email-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		email.us-west-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(오레곤)	us-west-2	email.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		email-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		email-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		email.us-west-2.api.aws	HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	email.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		email.af-south-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	email.ap-south-2.amazonaws.com email.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	email.ap-southeast-3.amazonaws.com email.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	email.ap-southeast-5.amazonaws.com email.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	email.ap-south-1.amazonaws.com email.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	email.ap-northeast-3.amazonaws.com email.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	email.ap-northeast-2.amazonaws.com email.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	email.ap-southeast-1.amazonaws.com email.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	email.ap-southeast-2.amazonaws.com email.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	email.ap-northeast-1.amazonaws.com email.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
캐나다(중부)	ca-central-1	email.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		email-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		email-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		email.ca-central-1.api.aws	HTTPS
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	email.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		email-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		email-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		email.ca-west-1.api.aws	HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	email.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		email.eu-central-1.api.aws	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	email.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		email.eu-west-1.api.aws	HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	email.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		email.eu-west-2.api.aws	HTTPS
유럽(밀라노)	eu-south-1	email.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		email.eu-south-1.api.aws	HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	email.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		email.eu-west-3.api.aws	HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	email.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		email.eu-north-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(취리히)	eu-central-2	email.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		email.eu-central-2.api.aws	HTTPS
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	email.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		email.il-central-1.api.aws	HTTPS
중동(바레인)	me-south-1	email.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		email.me-south-1.api.aws	HTTPS
중동(UAE)	me-central-1	email.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		email.me-central-1.api.aws	HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	email.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		email.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	email.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		email-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		email-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		email.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	email.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		email-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		email-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		email.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

SMTP 엔드포인트

> **Note**
>
> SMTP 엔드포인트는 현재 아프리카(케이프타운), 아시아 태평양(하이데라바드), 아시아 태평양(자카르타), 유럽(밀라노), 유럽(취리히), 이스라엘(텔아비브), 중동(바레인), 중동(UAE), 캐나다 서부(캘거리), 아시아 태평양(말레이시아)에서 사용할 수 없습니다.

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	email-smtp.us-east-2.amazonaws.com email-smtp.us-east-2.api.aws email-smtp-fips.us-east-2.amazonaws.com email-smtp-fips.us-east-2.api.aws	SMTP
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	email-smtp.us-east-1.amazonaws.com email-smtp.us-east-1.api.aws email-smtp-fips.us-east-1.amazonaws.com email-smtp-fips.us-east-1.api.aws	SMTP
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	email-smtp.us-west-1.amazonaws.com	SMTP

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
		email-smtp.us-west-1.api.aws email-smtp-fips.us-west-1.amazonaws.com email-smtp-fips.us-west-1.api.aws	
미국 서부(오리건)	us-west-2	email-smtp.us-west-2.amazonaws.com email-smtp.us-west-2.api.aws email-smtp-fips.us-west-2.amazonaws.com email-smtp-fips.us-west-2.api.aws	SMTP
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	email-smtp.ap-south-1.amazonaws.com email-smtp.ap-south-1.api.aws	SMTP
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	email-smtp.ap-northeast-3.amazonaws.com email-smtp.ap-northeast-3.api.aws	SMTP

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	email-smtp.ap-northeast-2.amazonaws.com email-smtp.ap-northeast-2.api.aws	SMTP
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	email-smtp.ap-southeast-1.amazonaws.com email-smtp.ap-southeast-1.api.aws	SMTP
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	email-smtp.ap-southeast-2.amazonaws.com email-smtp.ap-southeast-2.api.aws	SMTP
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	email-smtp.ap-northeast-1.amazonaws.com email-smtp.ap-northeast-1.api.aws	SMTP

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
캐나다(중부)	ca-central-1	email-smtp.ca-central-1.amazonaws.com email-smtp.ca-central-1.api.aws email-smtp-fips.ca-central-1.amazonaws.com email-smtp-fips.ca-central-1.api.aws	SMTP
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	email-smtp.eu-central-1.amazonaws.com email-smtp.eu-central-1.api.aws	SMTP
유럽(아일랜드)	eu-west-1	email-smtp.eu-west-1.amazonaws.com email-smtp.eu-west-1.api.aws	SMTP
Europe (London)	eu-west-2	email-smtp.eu-west-2.amazonaws.com email-smtp.eu-west-2.api.aws	SMTP
유럽(파리)	eu-west-3	email-smtp.eu-west-3.amazonaws.com email-smtp.eu-west-3.api.aws	SMTP

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	email-smtp.eu-north-1.amazonaws.com email-smtp.eu-north-1.api.aws	SMTP
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	email-smtp.sa-east-1.amazonaws.com email-smtp.sa-east-1.api.aws	SMTP
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	email-smtp.us-gov-west-1.amazonaws.com email-smtp.us-gov-west-1.api.aws email-smtp-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com email-smtp-fips.us-gov-west-1.api.aws	SMTP

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	email-smtp.us-gov-east-1.amazonaws.com email-smtp.us-gov-east-1.api.aws email-smtp-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com email-smtp-fips.us-gov-east-1.api.aws	SMTP

이메일 수신 엔드포인트

리전 이름	리전	이메일 수신 엔드포인트
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	inbound-smtp.us-east-1.amazonaws.com
미국 동부(오하이오)	us-east-2	inbound-smtp.us-east-2.amazonaws.com
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	inbound-smtp.us-west-1.amazonaws.com
미국 서부(오리건)	us-west-2	inbound-smtp.us-west-2.amazonaws.com
Africa (Cape Town)	af-south-1	inbound-smtp.af-south-1.amazonaws.com
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	inbound-smtp.ap-southeast-3.amazonaws.com

리전 이름	리전	이메일 수신 엔드포인트
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	inbound-smtp.ap-south-1.amazonaws.com
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	inbound-smtp.ap-northeast-3.amazonaws.com
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	inbound-smtp.ap-northeast-2.amazonaws.com
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	inbound-smtp.ap-southeast-1.amazonaws.com
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	inbound-smtp.ap-southeast-2.amazonaws.com
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	inbound-smtp.ap-northeast-1.amazonaws.com
캐나다(중부)	ca-central-1	inbound-smtp.ca-central-1.amazonaws.com
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	inbound-smtp.eu-central-1.amazonaws.com
유럽(아일랜드)	eu-west-1	inbound-smtp.eu-west-1.amazonaws.com
Europe (London)	eu-west-2	inbound-smtp.eu-west-2.amazonaws.com
Europe (Milan)	eu-south-1	inbound-smtp.eu-south-1.amazonaws.com
유럽(파리)	eu-west-3	inbound-smtp.eu-west-3.amazonaws.com
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	inbound-smtp.eu-north-1.amazonaws.com

리전 이름	리전	이메일 수신 엔드포인트
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	inbound-smtp.il-central-1.amazonaws.com
중동(바레인)	me-south-1	inbound-smtp.me-south-1.amazonaws.com
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	inbound-smtp.sa-east-1.amazonaws.com

Amazon SES는 AWS GovCloud(미국 서부) 및 AWS GovCloud(미국 동부) 리전에서 이메일 수신을 지원하지 않습니다.

DKIM 도메인

리전 이름	리전	SES DKIM 도메인
Africa (Cape Town)	af-south-1	dkim.af-south-1.amazonses.com
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	dkim.ap-south-2.amazonses.com
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	dkim.ap-southeast-3.amazonses.com
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	dkim.ap-southeast-5.amazonses.com
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	dkim.ca-west-1.amazonses.com
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	dkim.ap-northeast-3.amazonses.com
Europe (Milan)	eu-south-1	dkim.eu-south-1.amazonses.com

리전 이름	리전	SES DKIM 도메인
유럽(취리히)	eu-central-2	dkim.eu-central-2.amazonses.com
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	dkim.il-central-1.amazonses.com
중동(UAE)	me-central-1	dkim.me-central-1.amazonses.com
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	dkim.us-gov-east-1.amazonses.com
기타 모든 리전		dkim.amazonses.com

링크 열기/클릭에 대한 추적 도메인(HTTP 및 HTTPS)

리전 이름	추적 도메인
미국 동부(오하이오)	`r.us-east-2.awstrack.me`
미국 동부(버지니아 북부)	`r.us-east-1.awstrack.me`
미국 서부(캘리포니아 북부)	`r.us-west-1.awstrack.me`
미국 서부(오리건)	`r.us-west-2.awstrack.me`
아프리카(케이프타운)	`r.af-south-1.awstrack.me`
아시아 태평양(하이데라바드)	`r.ap-south-2.awstrack.me`
아시아 태평양(자카르타)	`r.ap-southeast-3.awstrack.me`
아시아 태평양(말레이시아)	`r.ap-southeast-5.awstrack.me`
아시아 태평양(뭄바이)	`r.ap-south-1.awstrack.me`
아시아 태평양(오사카)	`r.ap-northeast-3.awstrack.me`

리전 이름	추적 도메인
아시아 태평양(서울)	r.ap-northeast-2.awstrack.me
아시아 태평양(싱가포르)	r.ap-southeast-1.awstrack.me
아시아 태평양(시드니)	r.ap-southeast-2.awstrack.me
아시아 태평양(도쿄)	r.ap-northeast-1.awstrack.me
캐나다(중부)	r.ca-central-1.awstrack.me
캐나다 서부(캘거리)	r.ca-west-1.awstrack.me
유럽(프랑크푸르트)	r.eu-central-1.awstrack.me
유럽(아일랜드)	r.eu-west-1.awstrack.me
유럽(런던)	r.eu-west-2.awstrack.me
유럽(밀라노)	r.eu-south-1.awstrack.me
유럽(스톡홀름)	r.eu-north-1.awstrack.me
유럽(취리히)	r.eu-central-2.awstrack.me
이스라엘(텔아비브)	r.il-central-1.awstrack.me
Middle East (Bahrain)	r.me-south-1.awstrack.me
중동(UAE)	r.me-central-1.awstrack.me
남아메리카(상파울루)	r.sa-east-1.awstrack.me
AWS GovCloud(미국 서부)	r.us-gov-west-1.awstrack.me
AWS GovCloud(미국 동부)	r.us-gov-east-1.awstrack.me

SES에서 사용자 지정 MAIL FROM 도메인에 사용되는 피드백 엔드포인트

리전 이름	엔드포인트
미국 동부(오하이오)	feedback-smtp.us-east-2.amazonses.com
미국 동부(버지니아 북부)	feedback-smtp.us-east-1.amazonses.com
미국 서부(캘리포니아 북부)	feedback-smtp.us-west-1.amazonses.com
미국 서부(오리건)	feedback-smtp.us-west-2.amazonses.com
아프리카(케이프타운)	feedback-smtp.af-south-1.amazonses.com
아시아 태평양(하이데라바드)	feedback-smtp.ap-south-2.amazonses.com
아시아 태평양(자카르타)	feedback-smtp.ap-southeast-3.amazonses.com
아시아 태평양(뭄바이)	feedback-smtp.ap-south-1.amazonses.com
아시아 태평양(오사카)	feedback-smtp.ap-northeast-3.amazonses.com
아시아 태평양(서울)	feedback-smtp.ap-northeast-2.amazonses.com
아시아 태평양(싱가포르)	feedback-smtp.ap-southeast-1.amazonses.com
아시아 태평양(시드니)	feedback-smtp.ap-southeast-2.amazonses.com
아시아 태평양(말레이시아)	feedback-smtp.ap-southeast-5.amazonses.com
아시아 태평양(도쿄)	feedback-smtp.ap-northeast-1.amazonses.com
캐나다(중부)	feedback-smtp.ca-central-1.amazonses.com
캐나다 서부(캘거리)	feedback-smtp.ca-west-1.amazonses.com
유럽(프랑크푸르트)	feedback-smtp.eu-central-1.amazonses.com
유럽(아일랜드)	feedback-smtp.eu-west-1.amazonses.com
유럽(런던)	feedback-smtp.eu-west-2.amazonses.com

리전 이름	엔드포인트
유럽(밀라노)	feedback-smtp.eu-south-1.amazonses.com
유럽(파리)	feedback-smtp.eu-west-3.amazonses.com
유럽(스톡홀름)	feedback-smtp.eu-north-1.amazonses.com
유럽(취리히)	feedback-smtp.eu-central-2.amazonses.com
이스라엘(텔아비브)	feedback-smtp.il-central-1.amazonses.com
Middle East (Bahrain)	feedback-smtp.me-south-1.amazonses.com
중동(UAE)	feedback-smtp.me-central-1.amazonses.com
남아메리카(상파울루)	feedback-smtp.sa-east-1.amazonses.com
AWS GovCloud(미국 서부)	feedback-smtp.us-gov-west-1.amazonses.com
AWS GovCloud(미국 동부)	feedback-smtp.us-gov-east-1.amazonses.com

Mail Manager SMTP 릴레이에서 사용하는 IP 범위

리전	IP 범위
us-east-1	206.55.129.0/24
us-east-2	206.55.134.0/24
us-west-1	206.55.142.0/24
us-west-2	206.55.131.0/24
af-south-1	216.221.183.0/24
ap-northeast-1	206.55.130.0/24
ap-northeast-2	206.55.139.0/24

리전	IP 범위
ap-northeast-3	206.55.140.0/24
ap-south-1	206.55.136.0/24
ap-south-2	216.221.185.0/24
ap-southeast-1	206.55.143.0/24
ap-southeast-2	206.55.128.0/24
ap-southeast-3	216.221.180.0/24
ap-southeast-5	216.221.178.0/24
ca-central-1	216.221.176.0/24
ca-west-1	216.221.186.0/24
il-central-1	216.221.181.0/24
eu-central-1	206.55.132.0/24
eu-central-2	216.221.184.0/24
eu-north-1	206.55.135.0/24
eu-south-1	216.221.182.0/24
eu-west-1	206.55.133.0/24
eu-west-2	206.55.141.0/24
eu-west-3	206.55.137.0/24
me-central-1	216.221.177.0/24
me-south-1	216.221.179.0/24
sa-east-1	206.55.138.0/24

리전	IP 범위
us-gov-east-1	216.221.188.0/24
us-gov-west-1	216.221.187.0/24

Service quotas

이름	기본값	조정 가능	설명
발신 할당량	지원되는 각 리전: 24시간당 200개	예	현재 리전의 이 계정에 대하여 24시간 동안 보낼 수 있는 최대 이메일의 수입니다.
전송 속도	지원되는 각 지역: 초당 1개	예	Amazon SES가 현재 리전의 이 계정에 대해 수락할 수 있는 초당 최대 이메일 개수입니다.
테넌트 수	지원되는 각 리전: 10,000	예	현재 리전 내에 존재할 수 있는 최대 테넌트 수입니다.

자세한 내용은 Amazon Simple Email Service 개발자 가이드에서 Amazon SES의 Service Quotas을 참조하세요.

AWS Signer 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

AWS Lambda, Amazon ECR 및 Amazon EKS에 대한 서명을 지원하는 서비스 엔드포인트

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	signer.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		data-signer.us-east-2.api.aws	HTTPS
		signer-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		signer-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		signer.us-east-2.api.aws	HTTPS
		data-signer.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		verification.signer-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		verification.signer.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	signer.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		data-signer.us-east-1.api.aws	HTTPS
		signer-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		signer-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		signer.us-east-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
		data-signer.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		verification.signer-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		verification.signer.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	signer.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		data-signer.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		signer-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		signer-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		signer.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		data-signer.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		verification.signer-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		verification.signer.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 서부(오레곤)	us-west-2	signer.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		data-signer.us-west-2.api.aws	HTTPS
		signer-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		signer-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		signer.us-west-2.api.aws	HTTPS
		data-signer.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		verification.signer-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		verification.signer.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	signer.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.af-south-1.api.aws	HTTPS
		signer.af-south-1.api.aws	HTTPS
		verification.signer.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	signer.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.ap-east-1.api.aws	HTTPS
		signer.ap-east-1.api.aws	HTTPS
		verification.signer.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	signer.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.ap-south-1.api.aws	HTTPS
		signer.ap-south-1.api.aws	HTTPS
		verification.signer.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	signer.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
		signer.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
		verification.signer.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	signer.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
		signer.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
		verification.signer.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	signer.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
		signer.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
		verification.signer.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	signer.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
		signer.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
		verification.signer.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	signer.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		signer.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		verification.signer.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	signer.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.eu-central-1.api.aws	HTTPS
		signer.eu-central-1.api.aws	HTTPS
		verification.signer.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	signer.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.eu-west-1.api.aws	HTTPS
		signer.eu-west-1.api.aws	HTTPS
		verification.signer.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	signer.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.eu-west-2.api.aws	HTTPS
		signer.eu-west-2.api.aws	HTTPS
		verification.signer.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
유럽(밀라노)	eu-south-1	signer.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.eu-south-1.api.aws	HTTPS
		signer.eu-south-1.api.aws	HTTPS
		verification.signer.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(파리)	eu-west-3	signer.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.eu-west-3.api.aws	HTTPS
		signer.eu-west-3.api.aws	HTTPS
		verification.signer.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	signer.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.eu-north-1.api.aws	HTTPS
		signer.eu-north-1.api.aws	HTTPS
		verification.signer.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
중동(바레인)	me-south-1	signer.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.me-south-1.api.aws	HTTPS
		signer.me-south-1.api.aws	HTTPS
		verification.signer.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	signer.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer.sa-east-1.api.aws	HTTPS
		signer.sa-east-1.api.aws	HTTPS
		verification.signer.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	signer.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		data-signer.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		signer-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		signer-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		signer.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		data-signer.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		verification.signer-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		verification.signer.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		data-signer-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	signer.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		data-signer.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		signer-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		signer-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		signer.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		data-signer.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		verification.signer-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		verification.signer.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

FreeRTOS 및에 대한 서명을 지원하는 서비스 엔드포인트 AWS IoT Device Management

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	signer.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	signer.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	signer.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 서부(오레곤)	us-west-2	signer.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	signer.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	signer.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	signer.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	signer.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	signer.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	signer.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	signer.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	signer.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
중국(베이징)	cn-north-1	acm.cn-north-1.amazonaws.com.cn	HTTPS
중국(닝샤)	cn-northwest-1	acm.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn	HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	signer.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	signer.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(런던)	eu-west-2	signer.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
유럽(밀라노)	eu-south-1	signer.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	signer.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	signer.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
중동(바레인)	me-south-1	signer.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	signer.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
AddProfilePermission 요청 속도	지원되는 각 리전: 3	예	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 AddProfilePermission 요청의 최대 개수입니다.
CancelSigningProfile 요청 속도	지원되는 각 리전: 3개	예	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 CancelSigningProfile 요청의 최대 개수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
DescribeSigningJob 요청 속도	지원되는 각 리전: 6개	예	현재 지역의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 DescribeSigningJob 요청의 최대 개수입니다.
GetRevocationStatus 요청 속도	지원되는 각 리전: 100	예	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 GetRevocationStatus 요청의 최대 개수입니다.
GetSigningPlatform 요청 속도	지원되는 각 리전: 3	예	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 GetSigningPlatform 요청의 최대 개수입니다.
GetSigningProfile 요청 속도	지원되는 각 리전: 3	예	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 GetSigningProfile 요청의 최대 개수입니다.
ListProfilePermissions 요청 속도	지원되는 각 리전: 6개	예	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 ListProfilePermissions 요청의 최대 개수입니다.
ListSigningJobs 요청 속도	지원되는 각 리전: 6개	예	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 ListSigningJobs 요청의 최대 개수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
ListSigningPlatforms 요청 속도	지원되는 각 리전: 6개	예	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 ListSigningPlatforms 요청의 최대 개수입니다.
ListSigningProfiles 요청 속도	지원되는 각 리전: 6개	예	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 ListSigningProfiles 요청의 최대 개수입니다.
ListTagsForResource 요청 속도	지원되는 각 리전: 6개	예	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 ListTagsForResource 요청의 최대 개수입니다.
PutSigningProfile 요청 속도	지원되는 각 리전: 3	예	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 PutSigningProfile 요청의 최대 개수입니다.
RemoveProfilePermission 요청 속도	지원되는 각 리전: 3	예	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 RemoveProfilePermission 요청의 최대 개수입니다.
RevokeSignature 요청 속도	지원되는 각 리전: 3	예	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 RevokeSignature 요청의 최대 개수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
RevokeSigningProfile 요청 속도	지원되는 각 리전: 3	예	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 RevokeSigningProfile 요청의 최대 개수입니다.
SignPayload 요청 속도	지원되는 각 리전: 10개	예	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 SignPayload 요청의 최대 개수입니다.
StartSigningJob 요청 속도	지원되는 각 리전: 3	예	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 StartSigningJob 요청의 최대 개수입니다.
TagResource 요청 속도	지원되는 각 리전: 3	예	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 TagResource 요청의 최대 개수입니다.
UntagResource 요청 속도	지원되는 각 리전: 3	예	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 UntagResource 요청의 최대 개수입니다.

AWS 로그인 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(오하이오)	us-east-2	us-east-2.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	signin.aws.amazon.com	HTTPS	
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	us-west-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
미국 서부(오레곤)	us-west-2	us-west-2.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
아프리카(케이프타운)	af-south-1	af-south-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	ap-east-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	ap-south-2.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	ap-southeast-3.signin.aws.amazon.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	ap-southeast-5.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	ap-southeast-4.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	ap-south-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
아시아 태평양(뉴질랜드)	ap-southeast-6	ap-southeast-6.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	ap-northeast-3.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	ap-northeast-2.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	ap-southeast-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	ap-southeast-2.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
아시아 태평양(타이베이)	ap-east-2	ap-east-2.signin.aws.amazon.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	ap-southeast-7.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	ap-northeast-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
캐나다(중부)	ca-central-1	ca-central-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	ca-west-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	eu-central-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
유럽(아일랜드)	eu-west-1	eu-west-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
유럽(런던)	eu-west-2	eu-west-2.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
유럽(밀라노)	eu-south-1	eu-south-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
유럽(파리)	eu-west-3	eu-west-3.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
유럽(스페인)	eu-south-2	eu-south-2.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	eu-north-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
유럽(취리히)	eu-central-2	eu-central-2.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	il-central-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
멕시코(중부)	mx-central-1	mx-central-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
중동(바레인)	me-south-1	me-south-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
중동(UAE)	me-central-1	me-central-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	sa-east-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	us-gov-east-1.signin.amazonaws-us-gov.com	HTTPS	
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	signin.amazonaws-us-gov.com	HTTPS	

Service Quotas

AWS 로그인에는 늘어날 수 있는 할당량이 없습니다.

Amazon SimpleDB 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	sdb.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS	
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	sdb.us-west-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS	
미국 서부(오리건)	us-west-2	sdb.us-west-2.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS	
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	sdb.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS	
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	sdb.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS	
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	sdb.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
유럽(아일랜드)	eu-west-1	sdb.eu-west-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS	
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	sdb.sa-east-1.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS	

Service Quotas

Resource	기본값
도메인	250

자세한 내용은 Amazon SimpleDB 개발자 안내서의 Amazon SimpleDB 할당량을 참조하세요.

Amazon 단순 알림 서비스 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, IPv6 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

서비스 엔드포인트

서비스 엔드포인트를 사용하면 다른에 연결할 수 있습니다 AWS 서비스. 다음 엔드포인트는 표준 및 FIFO 주제를 모두 지원합니다.

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(오하이오)	us-east-2	sns.us-east-2.amazonaws.com sns-fips.us-east-2.api.aws sns.us-east-2.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTPS HTTP 및 HTTPS	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	sns.us-east-1.amazonaws.com sns-fips.us-east-1.api.aws sns.us-east-1.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTPS HTTP 및 HTTPS	
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	sns.us-west-1.amazonaws.com sns-fips.us-west-1.api.aws sns.us-west-1.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTPS HTTP 및 HTTPS	
미국 서부(오레곤)	us-west-2	sns.us-west-2.amazonaws.com sns-fips.us-west-2.api.aws sns.us-west-2.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTPS HTTP 및 HTTPS	
아프리카(케이프타운)	af-south-1	sns.af-south-1.amazonaws.com sns.af-south-1.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	sns.ap-east-1.amazonaws.com sns.ap-east-1.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS	
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	sns.ap-south-2.amazonaws.com sns.ap-south-2.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS	
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	sns.ap-southeast-3.amazonaws.com sns.ap-southeast-3.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS	
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	sns.ap-southeast-5.amazonaws.com sns.ap-southeast-5.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS	
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	sns.ap-southeast-4.amazonaws.com sns.ap-southeast-4.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS	
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	sns.ap-south-1.amazonaws.com sns.ap-south-1.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
아시아 태평양(뉴질랜드)	ap-southeast-6	sns.ap-southeast-6.amazonaws.com sns.ap-southeast-6.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS	
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	sns.ap-northeast-3.amazonaws.com sns.ap-northeast-3.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS	
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	sns.ap-northeast-2.amazonaws.com sns.ap-northeast-2.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS	
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	sns.ap-southeast-1.amazonaws.com sns.ap-southeast-1.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS	
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	sns.ap-southeast-2.amazonaws.com sns.ap-southeast-2.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS	
아시아 태평양(타이베이)	ap-east-2	sns.ap-east-2.amazonaws.com sns.ap-east-2.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	sns.ap-southeast-7.amazonaws.com sns.ap-southeast-7.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	sns.ap-northeast-1.amazonaws.com sns.ap-northeast-1.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	sns.ca-central-1.amazonaws.com sns-fips.ca-central-1.api.aws sns.ca-central-1.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTPS HTTP 및 HTTPS
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	sns.ca-west-1.amazonaws.com sns-fips.ca-west-1.api.aws sns.ca-west-1.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTPS HTTP 및 HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	sns.eu-central-1.amazonaws.com sns.eu-central-1.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
유럽(아일랜드)	eu-west-1	sns.eu-west-1.amazonaws.com sns.eu-west-1.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS	
유럽(런던)	eu-west-2	sns.eu-west-2.amazonaws.com sns.eu-west-2.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS	
유럽(밀라노)	eu-south-1	sns.eu-south-1.amazonaws.com sns.eu-south-1.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS	
유럽(파리)	eu-west-3	sns.eu-west-3.amazonaws.com sns.eu-west-3.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS	
유럽(스페인)	eu-south-2	sns.eu-south-2.amazonaws.com sns.eu-south-2.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS	
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	sns.eu-north-1.amazonaws.com sns.eu-north-1.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(취리히)	eu-central-2	sns.eu-central-2.amazonaws.com sns.eu-central-2.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	sns.il-central-1.amazonaws.com sns.il-central-1.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS
멕시코(중부)	mx-central-1	sns.mx-central-1.amazonaws.com sns.mx-central-1.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS
중동(바레인)	me-south-1	sns.me-south-1.amazonaws.com sns.me-south-1.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS
중동(UAE)	me-central-1	sns.me-central-1.amazonaws.com sns.me-central-1.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	sns.sa-east-1.amazonaws.com sns.sa-east-1.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	sns.us-gov-east-1.amazonaws.com sns.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	sns.us-gov-west-1.amazonaws.com sns.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Service Quotas

다음 할당량에 따라 AWS 계정에서 생성할 수 있는 Amazon SNS 리소스 수가 결정되며, 이 할당량에 따라 Amazon SNS API 요청을 발행할 수 있는 비율이 결정됩니다.

Amazon SNS 리소스

증량을 요청하려면 SNS 할당량 증량 요청을 제출하세요.

Resource	기본값
주제	• 기준: 계정당 100,000개 • FIFO: 계정당 1,000개
구독	• 표준: 주제당 12,500,000 Firehose 전송 스트림의 경우, 구독 소유자별 주제당 5개 • FIFO: 주제당 100개
대기 중인 구독	계정당 5,000개
SMS에 대한 계정 지출 임계값	계정당 1.00 USD
프로모션 SMS 메시지의 전송 속도	초당 20개 메시지

Resource	기본값
트랜잭션 SMS 메시지의 전송 속도	초당 20개 메시지
이메일 메시지의 전송 속도	이메일 또는 이메일 json 구독당 초당 10개의 메시지. 이는 엄격한 제한이며 늘릴 수 없습니다.
게시 배치 요청의 최대 메시지 수	10 PublishBatchRequestEntries
구독 필터 정책	• 주제당 200개의 필터 정책 • AWS 계정당 10,000개의 필터 정책
메시지 헤더	최대 헤더 크기는 16,384바이트(16KiB)입니다.
메시지 크기	최대 메시지 크기는 262,144바이트(256KiB)입니다. 256KiB보다 큰 메시지를 게시하려면 Amazon SNS 확장 클라이언트 라이브러리를 사용할 수 있습니다. 최대 페이로드 크기는 2GB입니다.

Amazon SNS API 조절

다음 할당량은 Amazon SNS API 요청을 발행할 수 있는 비율을 제한합니다.

하드

다음 할당량은 늘릴 수 없습니다.

API	초당 트랜잭션 수
AddPermission	10

API	초당 트랜잭션 수
CheckIfPhoneNumberIsOptedOut	50
CreateSMSSandboxPhoneNumber	1
DeleteSMSSandboxPhoneNumber	1
GetSMSAttributes	20
GetSMSSandboxAccountStatus	10
ListEndpointsByPlatformApplication	30
ListOriginationNumbers	1
ListPhoneNumbersOptedOut	10
ListPlatformApplications	15
ListSMSSandboxPhoneNumbers	1
ListSubscriptions	30
ListSubscriptionsByTopic	30
ListTagsForResource	10
ListTopics	30
OptInPhoneNumber	20
RemovePermission	10
SetSMSAttributes	1
Subscribe	100
TagResource	10
구독 해지	100

API	초당 트랜잭션 수
UntagResource	10
VerifySMSSandboxPhoneNumber	1

소프트

다음 할당량은 AWS 리전에 따라 다릅니다. 초당 메시지 할당량은 계정별로 Amazon SNS 리전에 게시된 메시지 수에 기반하며, 표준 및 FIFO 주제 유형을 모두 포함한 `Publish` 및 `PublishBatch` API 요청을 합산합니다. 소프트 제한 증가를 요청하려면 SNS 할당량 증가 요청을 제출하세요.

예를 들어 계정별 리전 할당량이 초당 메시지 30,000개인 경우 이 할당량에 도달할 수 있는 몇 가지 방법이 있습니다.

- 초당 30,000개의 API 요청 비율로 `Publish` 작업을 사용하여 30,000개의 메시지(API 요청당 메시지 1개)를 게시합니다.
- 초당 3,000개의 API 요청 비율로 `PublishBatch` 작업을 사용하여 30,000개의 메시지(배치 API 요청당 메시지 10개)를 게시합니다.
- 초당 10,000개의 API 요청 비율로 `Publish` 작업을 사용하여 메시지 10,000개(API 요청당 메시지 1개)를 게시하고, 초당 2,000개의 API 요청 속도로 `PublishBatch` 작업을 사용하여 초당 총 30,000개의 메시지 게시에 대해 20,000개의 메시지(일괄 API 요청당 메시지 10개)를 게시합니다.

계정당 Publish API 스로틀링

AWS 리전	표준 주제	FIFO 주제*
미국 동부(버지니아 북부) 리전	초당 30,000개 메시지	초당 30,000개 메시지
미국 서부(오리곤) 리전 유럽(아일랜드) 리전	초당 9,000개 메시지	초당 9,000개 메시지
US East (Ohio) Region US West (N. California) Region 아시아 태평양(뭄바이) 리전	초당 1,500개 메시지	초당 3,000개의 메시지

AWS 리전	표준 주제	FIFO 주제*
아시아 태평양(서울) 리전 아시아 태평양(싱가포르) 리전 아시아 태평양(시드니) 리전 아시아 태평양(도쿄) 리전 유럽(프랑크푸르트) 리전		
기타 지원되는 모든 리전	초당 300개 메시지	초당 3,000개의 메시지

*`FifoThroughputScope`가 `MessageGroup`으로 설정된 경우 Amazon SNS FIFO 주제별 제한은 기본 계정별 제한을 초과합니다. Amazon SNS FIFO 주제는 메시지 그룹당 초당 최대 300개의 메시지 제한을 가지며, `FifoThroughputScope`가 `Topic으로 설정된 경우 Amazon SNS FIFO 주제의 주제당 처리량은 기본적으로 초당 3,000개의 메시지 또는 초당 20MB 중 먼저 도달하는 것을 기준으로 제한됩니다. Amazon SNS FIFO 주제는 교차 리전 전송 시 리전 간 지연 시간이 추가되고 메시지의 엄격한 순서를 유지해야 하기 때문에 메시지 그룹 내 처리량이 감소할 수 있습니다.

기타 API 조절

API	AWS 리전	초당 트랜잭션 수
ConfirmSubscription	미국 동부(버지니아 북부) 리전	3,000
CreatePlatformApplication CreatePlatformEndpoint	미국 서부(오리곤) 리전 유럽(아일랜드) 리전	900
CreateTopic	US East (Ohio) Region	150
DeleteEndpoint DeletePlatformApplication DeleteTopic GetEndpointAttributes GetDataProtectionPolicy	US West (N. California) Region 아시아 태평양(뭄바이) 리전 아시아 태평양(서울) 리전 아시아 태평양(싱가포르) 리전	

API	AWS 리전	초당 트랜잭션 수
GetPlatformApplicationAttributes GetSubscriptionAttributes GetTopicAttributes SetEndpointAttributes SetPlatformApplicationAttributes SetSubscriptionAttributes SetTopicAttributes	아시아 태평양(시드니) 리전 아시아 태평양(도쿄) 리전 유럽(프랑크푸르트) 리전	
	아프리카(케이프타운) 리전 아시아 태평양(홍콩) 아시아 태평양(하이데라바드) Asia Pacific (Osaka) Region 캐나다(중부) 리전 중국(베이징) 리전 중국(닝샤) 리전 유럽(런던) 리전 유럽(밀라노) 리전 유럽(파리) 리전 유럽(스페인) 유럽(스톡홀름) 리전 Israel (Tel Aviv) Region Middle East (Bahrain) Region South America (São Paulo) Region	30
PutDataProtectionPolicy	모든 상용 리전	1

메시지 아카이브 및 재생

정책	AWS 리전	표준 주제	FIFO 주제
ArchivePolicy	모든 상용 리전	해당 사항 없음	예
	AWS GovCloud (US) Regions	해당 사항 없음	예
ReplayPolicy	모든 상용 리전	해당 사항 없음	예
	AWS GovCloud (US) Regions	해당 사항 없음	예

Amazon Simple Service 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, IPv6 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

서비스 엔드포인트

Amazon SQS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(오하이오)	us-east-2	sqs.us-east-2.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS	
		sqs-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		sqs-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		sqs.us-east-2.api.aws		

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
			HTTP 및 HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	sqs.us-east-1.amazonaws.com sqs-fips.us-east-1.api.aws sqs-fips.us-east-1.amazonaws.com sqs.us-east-1.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTPS HTTPS HTTP 및 HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	sqs.us-west-1.amazonaws.com sqs-fips.us-west-1.api.aws sqs-fips.us-west-1.amazonaws.com sqs.us-west-1.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTPS HTTPS HTTP 및 HTTPS
미국 서부(오레곤)	us-west-2	sqs.us-west-2.amazonaws.com sqs-fips.us-west-2.api.aws sqs-fips.us-west-2.amazonaws.com sqs.us-west-2.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTPS HTTPS HTTP 및 HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	sqs.af-south-1.amazonaws.com sqs.af-south-1.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	sqs.ap-east-1.amazonaws.com sqs.ap-east-1.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS	
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	sqs.ap-south-2.amazonaws.com sqs.ap-south-2.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS	
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	sqs.ap-southeast-3.amazonaws.com sqs.ap-southeast-3.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS	
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	sqs.ap-southeast-5.amazonaws.com sqs.ap-southeast-5.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS	
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	sqs.ap-southeast-4.amazonaws.com sqs.ap-southeast-4.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS	
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	sqs.ap-south-1.amazonaws.com sqs.ap-south-1.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
아시아 태평양(뉴질랜드)	ap-southeast-6	sqs.ap-southeast-6.amazonaws.com sqs.ap-southeast-6.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS	
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	sqs.ap-northeast-3.amazonaws.com sqs.ap-northeast-3.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS	
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	sqs.ap-northeast-2.amazonaws.com sqs.ap-northeast-2.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS	
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	sqs.ap-southeast-1.amazonaws.com sqs.ap-southeast-1.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS	
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	sqs.ap-southeast-2.amazonaws.com sqs.ap-southeast-2.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS	
아시아 태평양(타이베이)	ap-east-2	sqs.ap-east-2.amazonaws.com sqs.ap-east-2.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	sqs.ap-southeast-7.amazonaws.com sqs.ap-southeast-7.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS	
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	sqs.ap-northeast-1.amazonaws.com sqs.ap-northeast-1.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS	
캐나다(중부)	ca-central-1	sqs.ca-central-1.amazonaws.com sqs-fips.ca-central-1.api.aws sqs-fips.ca-central-1.amazonaws.com sqs.ca-central-1.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTPS HTTPS HTTP 및 HTTPS	
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	sqs.ca-west-1.amazonaws.com sqs-fips.ca-west-1.api.aws sqs-fips.ca-west-1.amazonaws.com sqs.ca-west-1.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTPS HTTPS HTTP 및 HTTPS	
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	sqs.eu-central-1.amazonaws.com sqs.eu-central-1.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
유럽(아일랜드)	eu-west-1	sqs.eu-west-1.amazonaws.com sqs.eu-west-1.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS	
유럽(런던)	eu-west-2	sqs.eu-west-2.amazonaws.com sqs.eu-west-2.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS	
유럽(밀라노)	eu-south-1	sqs.eu-south-1.amazonaws.com sqs.eu-south-1.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS	
유럽(파리)	eu-west-3	sqs.eu-west-3.amazonaws.com sqs.eu-west-3.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS	
유럽(스페인)	eu-south-2	sqs.eu-south-2.amazonaws.com sqs.eu-south-2.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS	
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	sqs.eu-north-1.amazonaws.com sqs.eu-north-1.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(취리히)	eu-central-2	sqs.eu-central-2.amazonaws.com sqs.eu-central-2.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	sqs.il-central-1.amazonaws.com sqs.il-central-1.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS
멕시코(중부)	mx-central-1	sqs.mx-central-1.amazonaws.com sqs.mx-central-1.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS
중동(바레인)	me-south-1	sqs.me-south-1.amazonaws.com sqs.me-south-1.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS
중동(UAE)	me-central-1	sqs.me-central-1.amazonaws.com sqs.me-central-1.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	sqs.sa-east-1.amazonaws.com sqs.sa-east-1.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	sqs.us-gov-east-1.amazonaws.com sqs.us-gov-east-1.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS	
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	sqs.us-gov-west-1.amazonaws.com sqs.us-gov-west-1.api.aws	HTTP 및 HTTPS HTTP 및 HTTPS	

레거시 엔드포인트

AWS CLI 또는 SDK for Python을 사용하는 경우 다음과 같은 레거시 엔드포인트를 사용할 수 있습니다.

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	us-east-2.queue.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	queue.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	us-west-1.queue.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS
미국 서부(오레곤)	us-west-2	us-west-2.queue.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	af-south-1.queue.amazonaws.com	HTTP

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	ap-south-1.queue.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	ap-northeast-3.queue.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	ap-northeast-2.queue.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	ap-southeast-1.queue.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	ap-southeast-2.queue.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	ap-northeast-1.queue.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	ca-central-1.queue.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS
중국(베이징)	cn-north-1	cn-north-1.queue.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS
중국(닝샤)	cn-northwest-1	cn-northwest-1.queue.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	eu-central-1.queue.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	eu-west-1.queue.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(런던)	eu-west-2	eu-west-2.queue.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	eu-west-3.queue.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	eu-north-1.queue.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	sa-east-1.queue.amazonaws.com	HTTP 및 HTTPS

Service quotas

이름	기본값	조정 가능	설명
대기열 정책당 작업	지원되는 각 리전: 7	아니요	대기열 정책의 작업 수.
메시지당 속성	지원되는 각 리전: 10	아니요	메시지에 추가된 속성의 수.
일괄 메시지 ID 길이	지원되는 각 리전: 80	아니요	일괄 메시지 ID의 길이입니다.
FIFO 대기열의 일괄 메시지 처리량	지원되는 각 리전: 3,000	아니요	FIFO 대기열에 대한 초당 트랜잭션(TPS)입니다.
FIFO 대기열의 일괄 메시지 높은 처리량	지원되는 리전(미국 동부(버지니아 북부), 미국 서부(오리건) 및 유럽(아일랜드)): 700,000	아니요	FIFO 대기열에 대한 초당 트랜잭션(TPS)입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
	유럽(프랑크푸르트) 및 미국 동부(오하이오): 180,000 아시아 태평양(뭄바이), 아시아 태평양(싱가포르), 아시아 태평양(시드니) 및 아시아 태평양(도쿄): 90,000 유럽(런던) 및 남아메리카(상파울루): 45,000 지원되는 다른 모든 리전: 24,000		
대기열 정책당 조건	지원되는 각 리전: 10	아니요	대기열 정책의 조건 수입니다.
FIFO 대기열당 기내 메시지 수	지원되는 각 리전: 120,000	연락처 AWS Support	FIFO 대기열에 있는 기내 메시지 수.
표준 대기열별 기내 메시지	지원되는 각 리전: 120,000	예	표준 대기열에 있는 기내 메시지 수.
메시지 보이지 않는 기간	지원되는 각 리전: 0초	아니요	메시지가 삭제되지 않은 경우 Amazon SQS에서 메시지를 보관하는 기간(초). 최대 14일(1,209,600초)입니다.
메시지 크기	지원되는 각 리전: 256KB	아니요	메시지 크기(킬로바이트)입니다.
Amazon S3 버킷의 메시지 크기	지원되는 각 리전: 2GB	아니요	Amazon S3 버킷의 메시지 크기(GB)입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
배치당 메시지	지원되는 각 리전: 10	아니요	메시지 일괄 처리의 메시지 수입니다.
대기열 정책당 보안	지원되는 각 리전: 50	아니요	대기열에 메시지가 처음 전달되는 것을 지연시키는 데 걸리는 시간(분)입니다.
큐 이름 길이	지원되는 리전: 80	아니요	대기열 이름 길이.
대기열 정책 크기	지원되는 각 리전: 8,192바이트	아니요	대기열 정책의 크기(바이트)입니다.
대기열당 명령문 정책	지원되는 각 리전: 20	아니요	대기열에 추가된 태그의 수.
UTF-8 대기열 태그 키 길이	지원되는 각 리전: 128개	아니요	UTF-8 대기열 태그 키의 길이.
UTF-8 대기열 태그 값 길이	지원되는 각 리전: 256개	아니요	UTF-8 대기열 태그 값의 길이.
FIFO 대기열의 비배치 메시지 처리량	지원되는 각 리전: 300	아니요	FIFO 대기열에 대한 초당 트랜잭션(TPS)입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
FIFO 대기열의 비배치 메시지 높은 처리량	지원되는 리전(미국 동부(버지니아 북부), 미국 서부(오리건) 및 유럽(아일랜드)): 70,000 미국 동부(오하이오) 및 유럽(프랑크푸르트): 18,000 지원되는 리전(아시아 태평양(뭄바이), 아시아 태평양(싱가포르), 아시아 태평양(시드니), 아시아 태평양(도쿄)): 9,000 유럽(런던) 및 남아메리카(상파울루): 4,500 지원되는 다른 모든 리전: 2,400	아니요	FIFO 대기열에 대한 초당 트랜잭션(TPS)입니다.

자세한 내용은 Amazon Simple Queue Service 개발자 가이드의 Amazon SQS 할당량 및 Amazon SQS FAQ의 제한 및 제약 조건 섹션을 참조하세요.

AWS Security Token Service 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

> **Note**
>
> AWS 에서는 애플리케이션 내에서 리전 STS 엔드포인트를 사용하고 글로벌(레거시) STS 엔드포인트를 사용하지 않을 것을 권장합니다. 리전별 STS 엔드포인트는 지연 시간을 줄이고, 중복성을 구축하고, 세션 토큰 유효성을 높입니다. 리전별 STS 엔드포인트를 사용하도록 애플리케이션을 구성하는 것에 대한 자세한 내용은 AWS SDK 및 도구 참조 안내서의 AWS STS 리전화된 엔드포인트를 참조하세요. 이 엔드포인트의 사용을 모니터링하는 방법을 포함하여 글로벌(레거시) AWS STS 엔드포인트에 대한 자세한 내용은 AWS 보안 블로그의 리전 AWS STS 엔드포인트를 사용하는 방법을 참조하세요.

서비스 엔드포인트

글로벌(레거시) AWS STS 엔드포인트`https://sts.amazonaws.com`는 가용성이 높지만 단일 AWS 리전, 미국 동부(버지니아 북부) 및 다른 엔드포인트와 마찬가지로 다른 리전의 엔드포인트에 대한 자동 장애 조치를 제공하지 않습니다. 대부분의 리전별 엔드포인트는 활성화되지만 일부 리전(예: 아시아태평양(홍콩))에서는 엔드포인트를 수동으로 활성화해야 합니다. 기본적으로 활성화된 리전의 STS 엔드포인트는 은 사용을 원치 않을 경우 비활성화할 수 있습니다.

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	sts.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		sts-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		sts.us-east-2.api.aws	HTTPS
		sts-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	sts.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		sts-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		sts-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		sts.us-east-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	sts.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		sts-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		sts-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		sts.us-west-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(오레곤)	us-west-2	sts.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		sts-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		sts-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		sts.us-west-2.api.aws	HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	sts.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		sts.af-south-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	sts.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		sts.ap-east-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	sts.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		sts.ap-south-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	sts.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		sts.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	sts.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		sts.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	sts.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		sts.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	sts.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		sts.ap-south-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(뉴질랜드)	ap-southeast-6	sts.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
		sts.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	sts.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		sts.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	sts.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		sts.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	sts.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		sts.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	sts.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		sts.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(타이베이)	ap-east-2	sts.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		sts.ap-east-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	sts.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		sts.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	sts.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		sts.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	sts.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		sts-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		sts.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		sts-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	sts.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		sts-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		sts-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		sts.ca-west-1.api.aws	HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	sts.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		sts.eu-central-1.api.aws	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	sts.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		sts.eu-west-1.api.aws	HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	sts.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		sts.eu-west-2.api.aws	HTTPS
유럽(밀라노)	eu-south-1	sts.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		sts.eu-south-1.api.aws	HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	sts.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		sts.eu-west-3.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(스페인)	eu-south-2	sts.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		sts.eu-south-2.api.aws	HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	sts.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		sts.eu-north-1.api.aws	HTTPS
유럽(취리히)	eu-central-2	sts.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		sts.eu-central-2.api.aws	HTTPS
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	sts.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		sts.il-central-1.api.aws	HTTPS
멕시코(중부)	mx-central-1	sts.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		sts.mx-central-1.api.aws	HTTPS
중동(바레인)	me-south-1	sts.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		sts.me-south-1.api.aws	HTTPS
중동(UAE)	me-central-1	sts.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		sts.me-central-1.api.aws	HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	sts.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		sts.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	sts.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		sts.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	sts.us-gov-west-1.amazonaws.com sts.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Service Quotas

할당 AWS STS 량에 대한 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 IAM 및 할당 AWS STS 량을 참조하세요.

Amazon Simple Workflow Service 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(오하이오)	us-east-2	swf.us-east-2.amazonaws.com swf-fips.us-east-2.api.aws swf-fips.us-east-2.amazonaws.com swf.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	swf.us-east-1.amazonaws.com swf-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
		swf-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf.us-east-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	swf.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		swf-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf.us-west-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(오레곤)	us-west-2	swf.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		swf-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		swf-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		swf.us-west-2.api.aws	HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	swf.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf.af-south-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	swf.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf.ap-east-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	swf.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		swf.ap-south-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	swf.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		swf.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	swf.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		swf.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	swf.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		swf.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	swf.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf.ap-south-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(뉴질랜드)	ap-southeast-6	swf.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
		swf.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	swf.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		swf.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	swf.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		swf.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	swf.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	swf.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		swf.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(타이베이)	ap-east-2	swf.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		swf.ap-east-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	swf.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		swf.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	swf.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	swf.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		swf-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf.ca-central-1.api.aws	HTTPS
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	swf.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		swf-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf.ca-west-1.api.aws	HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	swf.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf.eu-central-1.api.aws	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	swf.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf.eu-west-1.api.aws	HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	swf.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		swf.eu-west-2.api.aws	HTTPS
유럽(밀라노)	eu-south-1	swf.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf.eu-south-1.api.aws	HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	swf.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		swf.eu-west-3.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(스페인)	eu-south-2	swf.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		swf.eu-south-2.api.aws	HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	swf.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf.eu-north-1.api.aws	HTTPS
유럽(취리히)	eu-central-2	swf.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		swf.eu-central-2.api.aws	HTTPS
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	swf.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf.il-central-1.api.aws	HTTPS
멕시코(중부)	mx-central-1	swf.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf.mx-central-1.api.aws	HTTPS
중동(바레인)	me-south-1	swf.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf.me-south-1.api.aws	HTTPS
중동(UAE)	me-central-1	swf.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf.me-central-1.api.aws	HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	swf.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	swf.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		swf-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	swf.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		swf-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		swf-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
종료된 워크플로 실행 횟수: 초당 트랜잭션의 버스트 한도 제한	지원되는 각 리전: 2,000	예	제한 없이 버스트할 수 있는 최대 CountClosedWorkflowExecutions 직접 호출 횟수입니다.
CountClosedWorkflowExecutions 제한 리필 한도(초당 트랜잭션 수)	지원되는 각 리전: 6개	예	조절 없이 초당 수행할 수 있는 최대 CountClosedWorkflowExecutions 직접 호출 횟수입니다.
CountoOpenWorkflowExecution은 초당 트랜잭션의 버스트 제한을 제한합니다.	지원되는 각 리전: 2,000	예	병목 현상 없이 버스트할 수 있는 최대 CountoOpenWorkflowExecutions 직접 호출 횟수입니다.
CountoOpenWorkflowExecutions는 초당 리필 한도 수를 제한합니다.	지원되는 각 리전: 6개	예	제한 없이 초당 수행할 수 있는 최대 CountOpenWorkflowExecutions 직접 호출 횟수입니다.
보류 중인 활동/태스크의 초당 트랜잭션의 스로틀 버스트 제한 횟수	지원되는 각 리전: 200	예	병목 현상 없이 버스트할 수 있는 CountPend

이름	기본값	조정 가능	설명
			ingActivityTasks 직접 호출의 최대 수입니다.
CountPendingActivityTasks 제한 리필 한도(초당 트랜잭션 수)	지원되는 각 리전: 6개	예	제한 없이 초당 수행할 수 있는 최대 CountPendingActivityTasks 직접 호출 횟수입니다.
보류 중인 의사결정/작업 카운트다운, 초당 트랜잭션의 버스트 한도 제한	지원되는 각 리전: 200	예	병목 현상 없이 버스트할 수 있는 최대 카운트보류 중인 CountPendingDecisionTasks 직접 호출 횟수입니다.
보류 중인 의사 결정/작업 카운트펜딩은 초당 트랜잭션의 리필 한도를 조절합니다.	지원되는 각 리전: 6개	예	제한 없이 초당 수행할 수 있는 최대 CountPendingDecisionTasks 직접 호출 횟수입니다.
DeleteActivityType 제한 버스트 한도(초당 트랜잭션 수)	지원되는 각 리전: 200	예	제한 없이 버스트할 수 있는 최대 DeleteActivityType 직접 호출 횟수입니다.
DeleteActivityType 제한 리필 한도(초당 트랜잭션 수)	지원되는 각 리전: 6개	예	제한 없이 초당 수행할 수 있는 최대 DeleteActivityType 직접 호출 횟수입니다.
DeleteWorkflowType 제한 버스트 한도(초당 트랜잭션 수)	지원되는 각 리전: 200	예	제한 없이 버스트할 수 있는 최대 DeleteWorkflowType 직접 호출 횟수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
DeleteWorkflowType 제한 리필 한도(초당 트랜잭션 수)	지원되는 각 리전: 6개	예	제한 없이 초당 수행할 수 있는 최대 DeleteWorkflowType 직접 호출 횟수입니다.
DeprecateActivityType 제한 버스트 한도(초당 트랜잭션 수)	지원되는 각 리전: 200	예	병목 현상 없이 버스트할 수 있는 DeprecateActivityType 통화의 최대 수입니다.
DeprecateActivityType은 초당 트랜잭션의 리필 한도를 조절합니다.	지원되는 각 리전: 6개	예	이는 조절 없이 초당 수행할 수 있는 최대 DeprecateActivityType 직접 호출 횟수입니다.
DeprecateDomain 제한 버스트 한도(초당 트랜잭션 수)	지원되는 각 리전: 100	예	이는 조절 없이 초당 수행할 수 있는 최대 DeprecateActivityType 직접 호출 횟수입니다.
DeprecateDomain의 초당 트랜잭션의 리필 한도를 조절합니다.	지원되는 각 리전: 6개	예	조절 없이 초당 수행할 수 있는 최대 DeprecateDomain 요청 수입니다.
초당 트랜잭션의 워크플로 유형 스로틀 버스트 한도 지원 중단	지원되는 각 리전: 200	예	병목 현상 없이 버스트할 수 있는 DeprecateWorkflowType 직접 호출의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
DeprecateWorkflowType은 초당 트랜잭션의 리필 한도를 조절합니다.	지원되는 각 리전: 6개	예	조절 없이 초당 수행할 수 있는 최대 수행할 수 있는 DeprecateWorkflow Service Workflow Service 요청의 최대 수입니다.
DescribeActivityType 제한 버스트 한도(초당 트랜잭션 수)	지원되는 각 리전: 2,000	예	병목 현상 없이 버스트할 수 있는 최대 DescribeActivityType 직접 호출 횟수입니다.
ActivityType 초당 트랜잭션의 리필 제한 횟수 제한에 대해 설명하세요.	지원되는 각 리전: 6개	예	조절 없이 초당 수행할 수 있는 최대 DescribeActivityType 직접 호출 횟수입니다.
초당 트랜잭션의 도메인 스로틀 버스트 한도를 설명하세요	지원되는 각 리전: 200	예	스로틀링 없이 버스트할 수 있는 최대 DescribeDomain 직접 호출 횟수입니다.
DescribeDomain의 초당 트랜잭션 리필 한도 제한	지원되는 각 리전: 6개	예	조절 없이 초당 수행할 수 있는 최대 DescribeDomain 요청 수입니다.
DescribeWorkflowExecution 제한 버스트 한도(초당 트랜잭션 수)	지원되는 각 리전: 2,000	예	병목 현상 없이 버스트할 수 있는 최대 DescribeWorkflowExecution 직접 호출 횟수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
DescribeWorkflowExecution 제한 리필 한도(초당 트랜잭션 수)	지원되는 각 리전: 6개	예	조절 없이 초당 수행할 수 있는 최대 DescribeWorkflowExecution 직접 호출 횟수입니다.
DescribeWorkflowType 제한 버스트 한도(초당 트랜잭션 수)	지원되는 각 리전: 2,000	예	병목 현상 없이 버스트할 수 있는 최대 DescribeWorkflowType 직접 호출 횟수입니다.
WorkflowType 초당 트랜잭션의 스로틀 리필 한도를 설명하세요.	지원되는 각 리전: 6개	예	조절 없이 초당 수행할 수 있는 최대 DescribeWorkflowType 직접 호출 횟수입니다.
워크플로 실행 기록의 이벤트	지원되는 각 리전: 25,000	아니요	지정된 워크플로 실행에 대한 최대 이벤트 수입니다.
GetWorkflowExecutionHistory 제한 버스트 한도(초당 트랜잭션 수)	지원되는 각 리전: 2,000	예	병목 현상 없이 버스트할 수 있는 GetWorkflowExecutionHistory 직접 호출의 최대 수입니다.
GetWorkflowExecutionHistory 제한 리필 한도(초당 트랜잭션 수)	지원되는 각 리전: 60	예	조절 없이 초당 수행할 수 있는 최대 GetWorkflowExecutionHistory 직접 호출 횟수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
입력 또는 출력 결과 데이터 크기	지원되는 각 리전: 32,768	아니요	이 제한은 활동 또는 워크플로 실행 결과 데이터, 입력 데이터(활동 작업 또는 워크플로 실행을 예약할 때 입력한 데이터) 및 워크플로 실행 신호와 함께 전송된 입력에 적용됩니다.
ListActivityType은 초당 트랜잭션의 버스트 제한을 제한합니다.	지원되는 각 리전: 200	예	병목 현상 없이 버스트할 수 있는 ListActivityTypes 직접 호출의 최대 수입니다.
ListActivityTypes는 초당 트랜잭션의 리필 한도를 조절합니다.	지원되는 각 리전: 6개	예	조절 없이 초당 수행할 수 있는 최대 ListActivityTypes 요청 수입니다.
목록: 마감된 워크플로 실행 횟수, 초당 트랜잭션의 버스트 한도를 조절합니다.	지원되는 각 리전: 200	예	병목 현상 없이 버스트할 수 있는 ListClosedWorkflowExecutions 직접 호출의 최대 수입니다.
List/ClosedWorkflow 실행은 초당 트랜잭션의 리필 한도를 조절합니다.	지원되는 각 리전: 6개	예	조절 없이 초당 수행할 수 있는 최대 수행할 수 있는 ListClosedClovedWorkflow Service 직접 호출의 최대 수입니다.
ListDomains는 초당 트랜잭션의 버스트 한도를 조절합니다	지원되는 리전: 100	예	병목 현상 없이 버스트할 수 있는 ListDomain 직접 호출의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
ListDomains는 초당 트랜잭션의 리필 한도를 조절합니다.	지원되는 각 리전: 6개	예	조절 없이 초당 수행할 수 있는 최대 ListDomains 요청 수입니다.
Listo PenWorkflow 실행은 초당 트랜잭션의 버스트 한도를 조절합니다.	지원되는 각 리전: 200	예	병목 현상 없이 버스트할 수 있는 최대 ListOpenWorkflow Executions 직접 호출 횟수입니다.
ListOpenWorkflow Executions는 초당 트랜잭션의 리필 한도를 조절합니다.	지원되는 각 리전: 48	예	조절 없이 초당 수행할 수 있는 최대 ListOpenWorkflowExecutions 요청 수입니다.
초당 트랜잭션의 리소스 버스트 제한 횟수 제한에 대한 ListTags용 ListTags	지원되는 각 지역: 50	예	병목 현상 없이 버스트할 수 있는 ListTagsforResource 직접 호출의 최대 목록 태그 수입니다.
ListTagsForResource Resource 제한 리필 한도(초당 트랜잭션 수)	지원되는 각 리전: 30	예	조절 없이 초당 수행할 수 있는 ListTagsAvailerAvailvice 직접 호출의 최대 수입니다.
ListWorkflowTypes는 초당 트랜잭션의 버스트 제한을 제한합니다.	지원되는 각 리전: 200	예	병목 현상 없이 버스트할 수 있는 ListWorkflowtypes 직접 호출의 최대 수입니다.
ListWorkflowTypes: 초당 트랜잭션의 리필 한도를 조절합니다.	지원되는 각 리전: 6개	예	조절 없이 초당 수행할 수 있는 최대 ListWorkflowTypes 요청 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
워크플로 실행당 활동 작업 열기	지원되는 각 리전: 1,000	아니요	이 제한값에는 일정이 지정된 활동 작업과 작업자가 처리 중인 활동 작업이 모두 포함됩니다.
하위 워크플로 실행 열기	지원되는 각 리전: 1,000	아니요	워크플로 실행당 열려 있는 자식 워크플로 실행의 최대 개수입니다.
워크플로 실행당 열려 있는 타이머 수	지원되는 각 리전: 1,000	아니요	워크플로 실행당 동시 오픈 타이머의 최대 수입니다.
도메인당 열려 있는 워크플로 실행	지원되는 각 리전: 100,000	예	현재 리전에 있는 이 계정의 도메인당 진행 중인 워크플로 실행 최대 수입니다.
PollforActivityTask는 초당 트랜잭션의 버스트 제한을 제한합니다.	지원되는 각 리전: 2,000	예	병목 현상 없이 버스트할 수 있는 PollForActivityTask 직접 호출의 최대 수입니다.
PollforActivityTask는 초당 트랜잭션의 리필 한도를 조절합니다.	지원되는 각 리전: 200	예	이는 조절 없이 초당 수행할 수 있는 최대 PollForActivityTask 직접 호출 횟수입니다.
PollforDecisionTask는 초당 트랜잭션의 버스트 한도를 조절합니다.	지원되는 각 리전: 2,000	예	병목 현상 없이 버스트할 수 있는 PollForDecisionTask 직접 호출의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
PollforDecisionTask는 초당 트랜잭션의 리필 한도를 조절합니다.	지원되는 각 리전: 200	예	조절 없이 초당 수행할 수 있는 PollLollForDecisionDecisionTask의 최대 직접 호출 횟수입니다.
작업 목록당 설문조사	지원되는 각 리전: 1,000	아니요	특정 작업 목록을 동시에 폴링할 수 있는 Poller의 최대 개수는 1,000개입니다.
기록/활동/태스크/하트비트 스로틀 버스트, 초당 트랜잭션 수, 스로틀, 버스트 제한	지원되는 각 리전: 2,000	예	병목 현상 없이 버스트할 수 있는 RecordActivityTaskHeartbeat 직접 호출의 최대 수입니다.
RecordActivityTaskHeartbeat 제한 리필 한도(초당 트랜잭션 수)	지원되는 각 리전: 160	예	조절 없이 초당 수행할 수 있는 최대 RecordActivityTaskHeartbeat 직접 호출 횟수입니다.
RegisterActivityType 제한 버스트 한도(초당 트랜잭션 수)	지원되는 각 리전: 200	예	병목 현상 없이 버스트할 수 있는 최대 RegisterActivityType 직접 호출 횟수입니다.
RegisterActivityType 초당 트랜잭션의 리필 한도 조절	지원되는 각 리전: 60	예	조절 없이 초당 수행할 수 있는 최대 RegisterActivityType 직접 호출 횟수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
RegisterDomain은 초당 트랜잭션의 버스트 한도를 조절합니다.	지원되는 리전: 100	예	병목 현상 없이 버스트할 수 있는 RegisterDomain 직접 호출의 최대 수입니다.
RegisterDomain은 초당 트랜잭션의 리필 한도를 조절합니다.	지원되는 각 리전: 6개	예	조절 없이 초당 수행할 수 있는 최대 RegisterDomain 요청 수입니다.
RegisterWorkflowType 제한 버스트 한도(초당 트랜잭션 수)	지원되는 각 리전: 200	예	병목 현상 없이 버스트할 수 있는 최대 RegisterActivityType 직접 호출 횟수입니다.
RegisterWorkflowType: 초당 트랜잭션의 리필 한도 조절	지원되는 각 리전: 60	예	조절 없이 초당 수행할 수 있는 최대 RegisterWorkflowType 직접 호출 횟수입니다.
등록된 도메인	지원되는 리전: 100	예	현재 리전에 있는 이 계정의 최대 등록된 클러스터 수입니다.
요청 크기	지원되는 각 리전: 1메가바이트	아니요	Simple Workflow API 요청당 전체 데이터 크기(MB)로, 요청 헤더와 그 밖의 모든 연결된 요청 데이터를 포함합니다.
RequestCancelExternalWorkflowExecution 제한 버스트 한도(초당 트랜잭션 수)	지원되는 각 리전: 1,200	예	병목 현상 없이 버스트할 수 있는 요청/취소/외부 워크플로 실행 직접 호출의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
RequestCancelExternalWorkflowExecution 제한 리필 한도(초당 트랜잭션 수)	지원되는 각 리전: 120	예	조절 없이 초당 수행할 수 있는 최대 RequestCancelExternalWorkflowExecution 요청 수입니다.
RequestCancelWorkflowExecution 제한 버스트 한도(초당 트랜잭션 수)	지원되는 각 리전: 2,000	예	병목 현상 없이 버스트할 수 있는 최대 요청/취소 워크플로 실행 직접 호출 횟수입니다.
요청/취소/워크플로/실행: 초당 트랜잭션의 리필 한도를 조절합니다.	지원되는 각 리전: 30	예	조절 없이 초당 수행할 수 있는 최대 RequestCancelWorkflowExecution 요청 수입니다.
RespondActivityTask취소된 초당 트랜잭션의 스로틀 버스트 한도	지원되는 각 리전: 2,000	예	병목 현상 없이 버스트할 수 있는 RespondActivityTask취소된 통화의 최대 수입니다.
RespondActivityTaskCanceled 제한 리필 한도(초당 트랜잭션 수)	지원되는 각 리전: 200	예	조절 없이 초당 수행할 수 있는 최대 RespondActivityTaskCanceled 직접 호출 횟수입니다.
RespondActivityTaskCompleted 제한 버스트 한도(초당 트랜잭션 수)	지원되는 각 리전: 2,000	예	병목 현상 없이 버스트할 수 있는 최대 RespondActivityTaskCompleted 직접 호출 횟수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
RespondActivityTaskCompleted 제한 리필 한도(초당 트랜잭션 수)	지원되는 각 리전: 200	예	이는 조절 없이 초당 수행할 수 있는 최대 RespondActivityTaskCompleted 직접 호출 횟수입니다.
RespondActivityTask에 실패한 초당 트랜잭션의 스로틀 버스트 제한	지원되는 각 리전: 2,000	예	병목 현상 없이 버스트할 수 있는 RespondActivityTaskFailed 직접 호출의 최대 수입니다.
RespondActivityTask실패: 초당 트랜잭션의 리필 한도 제한	지원되는 각 리전: 200	예	이는 조절 없이 초당 수행할 수 있는 최대 RespondActivityTaskFailed 직접 호출 횟수입니다.
RespondDecisionTaskCompleted 제한 버스트 한도(초당 트랜잭션 수)	지원되는 각 리전: 2,000	예	병목 현상 없이 버스트할 수 있는 RespondDecisionTaskCompleted 통화의 최대 수입니다.
RespondDecisionTask 완료완료율: 초당 트랜잭션의 리필 한도 제한	지원되는 각 리전: 200	예	이는 조절 없이 초당 수행할 수 있는 최대 RespondDecisionTaskCompleted 직접 호출 횟수입니다.
대기열에 있는 SWF 작업 보존 시간	지원되는 각 리전: 1	아니요	작업이 대기 상태로 유지되는 최대 시간(년)입니다(워크플로 실행 시간 제한에 따라 제한됨).

이름	기본값	조정 가능	설명
ScheduleActivityTask 초당 트랜잭션의 버스트 스로틀 제한	지원되는 각 리전: 1,000	예	스로틀링 없이 버스트할 수 있는 ScheduleActivityTask 직접 호출의 최대 수입니다.
ScheduleActivityTask의 초당 트랜잭션 리필 한도 조절	지원되는 각 리전: 200	예	조절 없이 초당 수행할 수 있는 최대 ScheduleActivityTask 직접 호출 횟수입니다.
SignalExternalWorkflowExecution 제한 버스트 한도(초당 트랜잭션 수)	지원되는 각 리전: 1,200	예	병목 현상 없이 버스트할 수 있는 SignalExternalWorkflowExecution 직접 호출의 최대 수입니다.
SignalExternalWorkflowExecution 제한 리필 한도(초당 트랜잭션 수)	지원되는 각 리전: 120	예	조절 없이 초당 수행할 수 있는 SignalExternalExternalWorkflow Service 직접 호출의 최대 수입니다.
SignalWorkflowExecution 제한 버스트 한도(초당 트랜잭션 수)	지원되는 각 리전: 2,000	예	병목 현상 없이 버스트할 수 있는 SignalWorkflowExecution 직접 호출의 최대 수입니다.
SignalWorkflowExecution 제한 리필 한도(초당 트랜잭션 수)	지원되는 각 리전: 30	예	조절 없이 초당 수행할 수 있는 SignalWorkLayerWorkflow Service 직접 호출의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
StartChildWorkflowExecution 제한 버스트 한도(초당 트랜잭션 수)	지원되는 각 리전: 500	예	병목 현상 없이 버스트할 수 있는 StartChildWorkflowExecution 직접 호출의 최대 수입니다.
StartChildWorkflowExecution 제한 리필 한도(초당 트랜잭션 수)	지원되는 각 리전: 12	예	조절 없이 초당 수행할 수 있는 최대 StartChildWorkflowExecution 직접 호출 횟수입니다.
StartTimer 제한 버스트 한도(초당 트랜잭션 수)	지원되는 각 리전: 2,000	예	스로틀링 없이 버스트할 수 있는 StartTimer 통화의 최대 수입니다.
StartTimer는 초당 트랜잭션의 리필 한도를 조절합니다.	지원되는 각 리전: 200	예	조절 없이 초당 수행할 수 있는 최대 StartTimer 요청 수입니다.
StartWorkflowExecution 제한 버스트 한도(초당 트랜잭션 수)	지원되는 각 리전: 2,000	예	조절 없이 초당 수행할 수 있는 최대 StartChildWorkflowExecution 직접 호출 횟수입니다.
StartWorkflow실행은 초당 트랜잭션의 리필 한도를 조절합니다.	지원되는 각 리전: 200	예	조절 없이 초당 수행할 수 있는 최대 StartWorkflowExecution 직접 호출 횟수입니다.
TagResource 제한 버스트 한도(초당 트랜잭션 수)	지원되는 각 지역: 50	예	병목 현상 없이 버스트할 수 있는 TagResource 직접 호출의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
태그:초당 트랜잭션의 리소스 스로틀 리필 한도	지원되는 각 리전: 30	예	조절 없이 초당 수행할 수 있는 최대 TagResource 요청 수입니다.
작업 실행 시간(연도)	지원되는 각 리전: 1	아니요	작업이 실행 상태로 유지되는 최대 시간(워크플로 실행 시간 제한에 따라 제한됨)
TerminateWorkflowExecution 제한 버스트 한도(초당 트랜잭션 수)	지원되는 각 리전: 2,000	예	병목 현상 없이 버스트할 수 있는 최대 종료 워크플로 실행 직접 호출 횟수입니다.
종료/워크플로/실행: 초당 트랜잭션의 리필 한도를 조절합니다.	지원되는 각 리전: 60	예	조절 없이 초당 수행할 수 있는 최대 수행할 수 있는 TerminateWorkflowService 직접 호출의 최대 수입니다.
UndeprecateActivityType은 초당 트랜잭션의 버스트 제한을 제한합니다.	지원되는 각 리전: 200	예	병목 현상 없이 버스트할 수 있는 UndeprecateActivityType 직접 호출의 최대 수입니다.
UndeprecateActivityType은 초당 트랜잭션의 리필 한도를 조절합니다.	지원되는 각 리전: 6개	예	조절 없이 초당 수행할 수 있는 최대 UndeprecateActivityType 직접 호출 횟수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
UndeprecateDomain 제한 버스트 한도(초당 트랜잭션 수)	지원되는 리전: 100	예	병목 현상 없이 버스트할 수 있는 최대 UndeprecateDomain 직접 호출 횟수입니다.
UndeprecateDomain 제한 리필 한도(초당 트랜잭션 수)	지원되는 각 리전: 6개	예	조절 없이 초당 수행할 수 있는 최대 UndeprecateDomain 요청 수입니다.
더 이상 사용되지 않는 워크플로/유형: 초당 트랜잭션의 스로틀 버스트 한도	지원되는 각 리전: 200	예	병목 현상 없이 버스트할 수 있는 UndeprecateWorkflowType 직접 호출의 최대 수입니다.
더 이상 사용되지 않는 워크플로/유형에서는 초당 트랜잭션의 리필 한도를 조절합니다.	지원되는 각 리전: 6개	예	조절 없이 초당 수행할 수 있는 최대 수행할 수 있는 UndeRecateWorkflow Service Workflow Service 요청의 최대 수입니다.
UntagResource 제한 버스트 한도(초당 트랜잭션 수)	지원되는 각 지역: 50	예	병목 현상 없이 버스트할 수 있는 최대 UntagResource 직접 호출 횟수입니다.
UntageResource 제한 리필 한도(초당 트랜잭션 수)	지원되는 각 리전: 30	예	조절 없이 초당 수행할 수 있는 최대 UntagResource 요청 수입니다.
도메인당 워크플로 및 활동 유형	지원되는 각 리전: 10,000	예	현재 리전에 있는 이 계정의 도메인당 등록된 워크플로 및 활동 유형의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
워크플로 실행 시간	지원되는 각 리전: 1	아니요	워크플로 실행을 실시할 수 있는 최대 시간(년).

자세한 내용은 Amazon Simple Storage Service 개발자 안내서의 Amazon 인벤토리 단원을 참조하세요.

AWS Snow Family 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

서비스 엔드포인트

Snow Family 디바이스는 다음 AWS 리전에서 사용할 수 있습니다.

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	snowball.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.us-east-2.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	snowball.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.us-east-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	snowball.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.us-west-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
미국 서부(오레곤)	us-west-2	snowball.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.us-west-2.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	snowball.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.af-south-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.af-south-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	snowball.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.ap-east-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.ap-east-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	snowball.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	snowball.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.ap-south-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.ap-south-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	snowball.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	snowball.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	snowball.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	snowball.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	snowball.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	snowball.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	snowball.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.eu-central-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.eu-central-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	snowball.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.eu-west-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.eu-west-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(런던)	eu-west-2	snowball.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.eu-west-2.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.eu-west-2.api.aws	HTTPS
유럽(밀라노)	eu-south-1	snowball.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.eu-south-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.eu-south-1.api.aws	HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	snowball.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.eu-west-3.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.eu-west-3.api.aws	HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	snowball.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.eu-north-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.eu-north-1.api.aws	HTTPS
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	snowball.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.il-central-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.il-central-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
중동(UAE)	me-central-1	snowball.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.me-central-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.me-central-1.api.aws	HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	snowball.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.sa-east-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	snowball.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	snowball.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

AWS Snowball Edge 는 다음 AWS 리전에서만 사용할 수 있습니다.

- 미국 동부(버지니아 북부)
- 미국 동부(오하이오)
- 미국 서부(캘리포니아 북부)
- 미국 서부(오레곤)

- 캐나다(중부)
- 남아메리카(상파울루)
- 유럽(아일랜드)
- 유럽(프랑크푸르트)
- 유럽(런던)
- 유럽(파리)
- 아시아 태평양(뭄바이)
- 아시아 태평양(시드니)
- 아시아 태평양(싱가포르)
- 아시아 태평양(도쿄)
- 이스라엘(텔아비브)

Service quotas

이름	기본값	조정 가능	설명
Snowball 엣지 디바이스	지원되는 각 리전: 1	예	최대 Snowball Edge 디바이스 수입니다.
Snowball 디바이스	지원되는 각 리전: 1	예	최대 Snowball 디바이스 수입니다.

AWS Step Functions 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	states.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.us-east-2.api.aws	HTTPS
		sync-states-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		sync-states-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		states-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		states-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		states.us-east-2.api.aws	HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	states.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.us-east-1.api.aws	HTTPS
		sync-states-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		sync-states-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		states-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		states-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		states.us-east-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	states.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.us-west-1.api.aws	HTTPS
		sync-states-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		sync-states-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		states-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		states-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		states.us-west-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(오레곤)	us-west-2	states.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.us-west-2.api.aws	HTTPS
		sync-states-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		sync-states-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		states-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		states-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		states.us-west-2.api.aws	HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	states.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.af-south-1.api.aws	HTTPS
		sync-states.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		states.af-south-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	states.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.ap-east-1.api.aws	HTTPS
		sync-states.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		states.ap-east-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	states.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.ap-south-2.api.aws	HTTPS
		sync-states.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		states.ap-south-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	states.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
		sync-states.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		states.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	states.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
		sync-states.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		states.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	states.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
		sync-states.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		states.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	states.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.ap-south-1.api.aws	HTTPS
		sync-states.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		states.ap-south-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(뉴질랜드)	ap-southeast-6	states.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS
		sync-states.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
		states.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	states.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
		sync-states.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		states.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	states.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
		sync-states.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		states.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	states.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
		sync-states.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		states.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	states.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
		sync-states.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		states.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(타이베이)	ap-east-2	states.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.ap-east-2.api.aws	HTTPS
		sync-states.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		states.ap-east-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	states.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
		sync-states.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		states.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	states.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
		sync-states.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		states.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
캐나다(중부)	ca-central-1	states.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		sync-states-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		sync-states-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		states-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		sync-states.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		states-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		states.ca-central-1.api.aws	HTTPS
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	states.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		sync-states-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		sync-states-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		states-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		sync-states.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		states-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		states.ca-west-1.api.aws	HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	states.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.eu-central-1.api.aws	HTTPS
		sync-states.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		states.eu-central-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(아일랜드)	eu-west-1	states.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.eu-west-1.api.aws	HTTPS
		sync-states.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		states.eu-west-1.api.aws	HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	states.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.eu-west-2.api.aws	HTTPS
		sync-states.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		states.eu-west-2.api.aws	HTTPS
유럽(밀라노)	eu-south-1	states.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.eu-south-1.api.aws	HTTPS
		sync-states.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		states.eu-south-1.api.aws	HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	states.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.eu-west-3.api.aws	HTTPS
		sync-states.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		states.eu-west-3.api.aws	HTTPS
유럽(스페인)	eu-south-2	states.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.eu-south-2.api.aws	HTTPS
		sync-states.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		states.eu-south-2.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	states.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.eu-north-1.api.aws	HTTPS
		sync-states.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		states.eu-north-1.api.aws	HTTPS
유럽(취리히)	eu-central-2	states.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.eu-central-2.api.aws	HTTPS
		sync-states.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		states.eu-central-2.api.aws	HTTPS
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	states.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.il-central-1.api.aws	HTTPS
		sync-states.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		states.il-central-1.api.aws	HTTPS
멕시코(중부)	mx-central-1	states.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.mx-central-1.api.aws	HTTPS
		sync-states.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		states.mx-central-1.api.aws	HTTPS
중동(바레인)	me-south-1	states.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.me-south-1.api.aws	HTTPS
		sync-states.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		states.me-south-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
중동(UAE)	me-central-1	states.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.me-central-1.api.aws	HTTPS
		sync-states.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		states.me-central-1.api.aws	HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	states.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.sa-east-1.api.aws	HTTPS
		sync-states.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		states.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	states.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		sync-states-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		sync-states-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		states-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		states-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	states.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		sync-states-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		sync-states.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		states-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
오픈 맵 런	지원되는 각 리전: 1,000	아니요	이 계정에서 한 번에 허용되는 오픈 맵 런의 최대 수입니다.
(ARN)당 최대 활동 poller	지원되는 각 리전: 1,000	아니요	ARN당 활동을 동시에 수행하는 최대 수입니다.
CreateActivity 스로틀 토큰 버킷 크기	지원되는 각 리전: 100	예	초당 수행할 수 있는 CreateAvailable 직접 호출의 최대 수입니다.
CreateActivity 초당 스로틀 토큰 리필 속도	지원되는 각 리전: 1	예	CreateActivity 직접 호출의 초당 토큰 리필 속도입니다.
CreateStateMachine 스로틀 토큰 버킷 크기	지원되는 각 리전: 100	예	초당 수행할 수 있는 CreateLayerMachine 직접 호출의 최대 수입니다.
CreateStateMachine 초당 스로틀 토큰 리필 속도	각 지원되는 지역: 1	예	CreateStateMachine 직접 호출의 초당 토큰 리필 속도입니다.
CreateStateMachineAlias 스로틀 토큰 버킷 크기	지원되는 각 리전: 100	예	초당 수행할 수 있는 CreateStateMachineAlias 직접 호출의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
CreateStateMachineAlias 초당 스로틀 토큰 리필 속도	각 지원되는 지역: 1	예	CreateStateMachineAlias 직접 호출의 초당 토큰 리필 속도입니다.
DeleteActivity 스로틀 토큰 버킷 크기	지원되는 각 리전: 100	예	초당 수행할 수 있는 DeleteActivity 직접 호출의 최대 수입니다.
DeleteActivity 초당 스로틀 토큰 리필 속도	각 지원되는 지역: 1	예	DeleteActivity 직접 호출의 초당 토큰 리필 속도입니다.
DeleteStateMachine 스로틀 토큰 버킷 크기	지원되는 각 리전: 100	예	초당 수행할 수 있는 DeleteLayerMachine 직접 호출의 최대 수입니다.
DeleteStateMachine 초당 스로틀 토큰 리필 속도	각 지원되는 지역: 1	예	DeleteStateMachine 직접 호출의 초당 토큰 리필 속도입니다.
DeleteStateMachineAlias 스로틀 토큰 버킷 크기	지원되는 각 리전: 100	예	초당 수행할 수 있는 DeleteStateMachineAlias 직접 호출의 최대 수입니다.
DeleteStateMachineAlias 초당 스로틀 토큰 리필 속도	각 지원되는 지역: 1	예	DeleteStateMachineAlias 직접 호출의 초당 토큰 리필 속도입니다.
DeleteStateMachineVersion 스로틀 토큰 버킷 크기	지원되는 각 리전: 100	예	초당 수행할 수 있는 DeleteStateMachine Version 직접 호출의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
DeleteStateMachineVersion 초당 스로틀 토큰 리필 속도	각 지원되는 지역: 1	예	DeleteStateMachine Version 직접 호출의 초당 토큰 리필 속도입니다.
DescribeActivity 스로틀 토큰 버킷 크기	지원되는 각 리전: 200	예	초당 수행할 수 있는 DesLayerAvailable 직접 호출 최대 수입니다.
DescribeActivity 초당 스로틀 토큰 리필 속도	지원되는 각 리전: 20개	예	DescribeActivity 직접 호출의 초당 토큰 리필 속도입니다.
DescribeExecution 스로틀 토큰 버킷 크기	지원되는 각 리전: 300개	예	초당 수행할 수 있는 초당 수행할 수 있는 DescriBeExecution 직접 호출의 최대 수입니다.
DescribeExecution 초당 스로틀 토큰 리필 속도	지원되는 각 지역: 50	예	DescribeExecution 직접 호출의 초당 토큰 리필 속도입니다.
DescribeMapRun 스로틀 토큰 버킷 크기	지원되는 각 리전: 200	예	초당 수행할 수 있는 DescribeMapRun 직접 호출의 최대 수입니다.
DescribeMapRun 초당 스로틀 토큰 리필 속도	각 지원되는 지역: 1	예	DescribeMapRun 직접 호출의 초당 토큰 리필 속도입니다.
DescribeStateMachine 스로틀 토큰 버킷 크기	지원되는 각 리전: 200	예	초당 수행할 수 있는 DescribeStateMachine 직접 호출의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
DescribeStateMachine 초당 스로틀 토큰 리필 속도	지원되는 각 리전: 20	예	DescribeStateMachine 직접 호출의 초당 토큰 리필 속도입니다.
DescribeStateMachineAlias 스로틀 토큰 버킷 크기	지원되는 각 리전: 200	예	초당 수행할 수 있는 DescribeStateMachineAlias 직접 호출의 최대 수입니다.
DescribeStateMachineAlias 초당 스로틀 토큰 리필 속도	각 지원되는 지역: 1	예	DescribeStateMachineAlias 직접 호출의 초당 토큰 리필 속도입니다.
DescribeStateMachineForExecution 스로틀 토큰 버킷 크기	지원되는 각 리전: 200	예	초당 수행할 수 있는 DescribeStateMachineForExecution 직접 호출의 최대 수입니다.
DescribeStateMachineForExecution 초당 스로틀 토큰 리필 속도	각 지원되는 지역: 1	예	DescribeStateMachineExecution 직접 호출의 초당 토큰 리필 속도입니다.
실행 이력 유지 시간	지원되는 각 리전: 90	예	실행이 완료된 후 실행 기록이 저장되는 최대 시간(일)입니다.
최대 실행 기록 크기	지원되는 각 리전: 25,000	아니요	상태 시스템 실행 기록의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
실행 유휴 시간	지원되는 각 리전: 1	아니요	상태 시스템 실행이 유휴 상태로 유지될 수 있는 최대 시간(년)입니다.
실행 시간	지원되는 각 리전: 1	아니요	실행할 수 있는 최대 시간(년)입니다.
GetActivityTask 스로틀 토큰 버킷 크기 조절	us-east-1: 3,000 us-west-2: 3,000 eu-west-1: 3,000 각각의 지원되는 다른 리전: 1,500	예	초당 수행할 수 있는 GetActivityTask 직접 호출의 최대 수입니다.
GetActivityTask 초당 스로틀 토큰 리필 속도	us-east-1: 500 us-west-2: 500 eu-west-1: 500 각각의 지원되는 다른 리전: 300	예	GetActivityTask 직접 호출의 초당 토큰 리필 속도입니다.
GetExecutionHistory 스로틀 토큰 버킷 크기	지원되는 각 리전: 400	예	초당 수행할 수 있는 GetExecutionHistory 직접 호출의 최대 수입니다.
GetExecutionHistory 초당 스로틀 토큰 리필 속도	지원되는 각 리전: 20	예	GetExecutionHistory 직접 호출의 초당 토큰 리필 속도입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
맵 실행의 입력 파일 데이터 크기	지원되는 각 리전: 10기가바이트	아니요	맵 실행의 입력 파일 데이터 크기
작업 상태 또는 실행에 대한 입력 또는 결과 데이터 크기	지원되는 각 리전: 262,144B	아니요	UTF-8 인코딩 문자열로 나타낸 입력 또는 출력 데이터의 최대 크기 (바이트) 이 할당량은 작업의 일정을 지정하거나 상태를 입력하거나 실행을 시작할 때 작업(활동이나 Lambda 함수 또는 통합 서비스), 상태 또는 실행 출력, 입력 데이터에 영향을 줍니다.
ListActivity 스로틀 토큰 버킷 크기	지원되는 각 리전: 100	예	초당 수행할 수 있는 ListAvailtivity 직접 호출의 최대 수입니다.
ListActivity 초당 스로틀 토큰 리필 속도	us-east-1: 10 us-west-2: 10 eu-west-1: 10 각각의 지원되는 다른 리전: 5	예	ListActivties 직접 호출의 초당 토큰 리필 속도입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
ListExecutions 스로틀 토큰 버킷 크기	us-east-1: 200 us-west-2: 200 eu-west-1: 200 각각의 지원되는 다른 리전: 100	예	초당 수행할 수 있는 ListExEution 직접 호출의 최대 수입니다.
ListExecutions 초당 스로틀 토큰 리필 속도	us-east-1: 5 us-west-2: 5 eu-west-1: 5 각각의 지원되는 다른 리전: 2	예	ListExecutions 직접 호출의 초당 토큰 리필 속도입니다.
ListMapRuns 스로틀 토큰 버킷 크기	지원되는 각 리전: 100	예	초당 수행할 수 있는 ListMapRuns 직접 호출의 최대 수입니다.
ListMapRuns 초당 스로틀 토큰 리필 속도	각 지원되는 지역: 1	예	ListMapRuns 직접 호출의 초당 토큰 리필 속도입니다.
ListStateMachineAliases 스로틀 토큰 버킷 크기	지원되는 각 리전: 100	예	초당 수행할 수 있는 ListStateMachineAliases 직접 호출의 최대 수입니다.
ListStateMachineAliases 초당 스로틀 토큰 리필 속도	각 지원되는 지역: 1	예	ListStateMachineAliases 직접 호출의 초당 토큰 리필 속도입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
ListStateMachineVersions 스로틀 토큰 버킷 크기	지원되는 각 리전: 100	예	초당 수행할 수 있는 ListStateMachineVersions 직접 호출의 최대 수입니다.
ListStateMachineVersions 초당 스로틀 토큰 리필 속도	각 지원되는 지역: 1	예	ListStateMachineVersions 직접 호출의 초당 토큰 리필 속도입니다.
ListStateMachines 토큰 버킷 크기	지원되는 각 리전: 100	예	초당 수행할 수 있는 ListStaLayerMachine 직접 호출의 최대 수입니다.
ListStateMachines 초당 스로틀 토큰 리필 속도	지원되는 각 리전: 5	예	ListStateMachines 직접 호출의 초당 토큰 리필 속도입니다.
ListTagsForResource 스로틀 토큰 버킷 크기	지원되는 각 리전: 100	예	초당 수행할 수 있는 ListTagsForResource 직접 호출의 최대 수입니다.
ListTagsForResource 초당 스로틀 토큰 리필 속도	각 지원되는 지역: 1	예	ListTagsForResource 직접 호출의 초당 토큰 리필 속도입니다.
최대 동시성	지원되는 각 리전: 10,000개	아니요	병렬 맵 실행 하위 실행의 최대 수
맵 실행당 읽은 최대 항목 수	지원되는 각 리전: 100,000,000	아니요	맵 실행당 읽은 최대 항목 수

이름	기본값	조정 가능	설명
맵 실행의 최대 재실행	지원되는 각 리전: 1,000	아니요	맵 실행의 최대 재실행
CSV 헤더의 최대 크기	지원되는 각 리전: 10킬로바이트	아니요	CSV 헤더의 최대 크기
공개 실행	지원되는 각 리전: 1,000,000	예	현재 리전에서 계정당 공개 실행의 최대 수입니다.
PublishStateMachineVersion 스로틀 토큰 버킷 크기	지원되는 각 리전: 100	예	초당 수행할 수 있는 PublishStateMachineVersion 직접 호출의 최대 수입니다.
PublishStateMachineVersion 초당 스로틀 토큰 리필 속도	각 지원되는 지역: 1	예	PublishStateMachineVersion 직접 호출의 초당 토큰 리필 속도입니다.
상태 시스템당 게시된 상태 시스템 버전	지원되는 각 리전: 1,000	예	상태 시스템에 대해 게시할 수 있는 최대 버전 수입니다.
RedriveExecution 스로틀 토큰 버킷 크기	지원되는 각 리전: 800	예	초당 수행할 수 있는 RedriveExecution 직접 호출의 최대 수입니다.
RedriveExecution 초당 스로틀 토큰 리필 속도	지원되는 각 리전: 150	예	RedriveExecution 직접 호출의 초당 토큰 리필 속도입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
등록된 활동	지원되는 각 리전: 100,000	예	현재 리전의 이 계정에서 생성할 수 있는 활동의 최대 수입니다.
등록된 상태 시스템	지원되는 각 리전: 100,000	예	현재 리전의 이 계정에서 생성할 수 있는 상태 시스템의 최대 수입니다.
요청 크기	지원되는 각 리전: 1메가바이트	아니요	Step Functions API 요청당 MB의 전체 데이터 크기로, 요청 헤더 및 그 밖의 모든 연결된 요청 데이터를 포함합니다.
리소스 이름 길이	지원되는 각 리전: 80	아니요	상태 시스템, 실행 및 활동 리소스 유형의 이름에 허용되는 최대 문자입니다.
SendTaskFailure 스로틀 토큰 버킷 크기	us-east-1: 3,000 us-west-2: 3,000 eu-west-1: 3,000 각각의 지원되는 다른 리전: 1,500	예	초당 수행할 수 있는 SendTaskFailable 직접 호출의 최대 수입니다.
SendTaskFailure 초당 스로틀 토큰 리필 속도	us-east-1: 500 us-west-2: 500 eu-west-1: 500 각각의 지원되는 다른 리전: 300	예	SendTaskFailure 직접 호출의 초당 토큰 리필 속도입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
SendTaskHeartbeat 스로틀 토큰 버킷 크기	us-east-1: 3,000 us-west-2: 3,000 eu-west-1: 3,000 각각의 지원되는 다른 리전: 1,500	예	초당 수행할 수 있는 SendTaskHeartbeat 직접 호출의 최대 수입니다.
SendTaskHeartbeat 초당 스로틀 토큰 리필 속도	us-east-1: 500 us-west-2: 500 eu-west-1: 500 각각의 지원되는 다른 리전: 300	예	SendTaskHeartbeat 직접 호출의 초당 토큰 리필 속도입니다.
SendTaskSuccess 스로틀 토큰 버킷 크기	us-east-1: 3,000 us-west-2: 3,000 eu-west-1: 3,000 각각의 지원되는 다른 리전: 1,500	예	초당 수행할 수 있는 SendTaskSuccess 직접 호출의 최대 수입니다.
SendTaskSuccess 초당 스로틀 토큰 리필 속도	us-east-1: 500 us-west-2: 500 eu-west-1: 500 각각의 지원되는 다른 리전: 300	예	SendTaskSuccess 직접 호출의 초당 토큰 리필 속도입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
StartExecution 스로틀 토큰 버킷 크기	us-east-1: 1,300 us-west-2: 1,300 eu-west-1: 1,300 각각의 지원되는 다른 리전: 800	예	초당 수행할 수 있는 StartExecution 직접 호출의 최대 수입니다.
StartExecution 초당 스로틀 토큰 리필 속도	us-east-1: 300 us-west-2: 300 eu-west-1: 300 각각의 지원되는 다른 리전: 150	예	StartExecution 직접 호출의 초당 토큰 리필 속도입니다.
StartExpressExecution 스로틀 토큰 버킷 크기	지원되는 각 리전: 6,000	예	초당 수행할 수 있는 StartExpressExecution 직접 호출의 최대 수입니다.
StartExpressExecution 초당 스로틀 토큰 리필 속도	지원되는 각 리전: 6,000	예	StartExpressExecution 직접 호출의 초당 토큰 리필 속도입니다.
StartMapRun 스로틀 토큰 버킷 크기	지원되는 각 리전: 25	아니요	초당 수행할 수 있는 StartMapRun 직접 호출의 최대 수입니다.
StartMapRun 초당 스로틀 토큰 리필 속도	지원되는 각 리전: 25	아니요	StartMapRun 직접 호출의 초당 토큰 리필 속도입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
상태 시스템당 상태 시스템 별칭	지원되는 각 리전: 100	예	상태 시스템에 대해 생성할 수 있는 최대 별칭 수
StateTransition 스로틀 토큰 버킷 크기	us-east-1: 5,000 us-west-2: 5,000 eu-west-1: 5,000 각각의 지원되는 다른 리전: 800	예	초당 수행할 수 있는 StateTransition 직접 호출의 최대 수입니다.
StateTransition 초당 스로틀 토큰 리필 속도	us-east-1: 5,000 us-west-2: 5,000 eu-west-1: 5,000 각각의 지원되는 다른 리전: 800	예	StateTransition 직접 호출의 초당 토큰 리필 속도입니다.
StopExecution 스로틀 토큰 버킷 크기	us-east-1: 1,000 us-west-2: 1,000 eu-west-1: 1,000 각각의 지원되는 다른 리전: 500	예	초당 생성할 수 있는 StopExecution 직접 호출의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
StopExecution 초당 스로틀 토큰 리필 속도	us-east-1: 200 us-west-2: 200 eu-west-1: 200 각각의 지원되는 다른 리전: 25	예	StopExecution 직접 호출의 초당 토큰 리필 속도입니다.
TagResource 스로틀 토큰 버킷 크기	지원되는 각 리전: 200	예	초당 수행할 수 있는 TagResource 직접 호출의 최대 수입니다.
TagResource 초당 스로틀 토큰 리필 속도	각 지원되는 지역: 1	예	TagResource 직접 호출의 초당 토큰 리필 속도입니다.
작업 실행 시간	지원되는 각 리전: 1	아니요	작업이 실행을 완료하는 데 걸릴 수 있는 최대 시간(년)입니다.
대기열 내 작업 보존 시간	지원되는 각 리전: 1	아니요	Step Functions가 작업을 대기열에 보관하는 최대 시간(년)입니다.
TestState 스로틀 토큰 버킷 크기	지원되는 각 리전: 50	아니요	초당 수행할 수 있는 TestState 직접 호출의 최대 수입니다.
TestState 초당 스로틀 토큰 리필 속도	지원되는 각 리전: 10	아니요	TestState 직접 호출의 초당 토큰 리필 속도입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
UntagResource 스로틀 토큰 버킷 크기	지원되는 각 리전: 200	예	초당 수행할 수 있는 UnGetResource 직접 호출의 최대 수입니다.
UntagResource 초당 스로틀 토큰 리필 속도	각 지원되는 지역: 1	예	UntagResource 직접 호출의 초당 토큰 리필 속도입니다.
UpdateMapRun 스로틀 토큰 버킷 크기	지원되는 각 리전: 100	예	초당 수행할 수 있는 UpdateMapRun 직접 호출의 최대 수입니다.
UpdateMapRun 초당 스로틀 토큰 리필 속도	각 지원되는 지역: 1	예	UpdateMapRun 직접 호출의 초당 토큰 리필 속도입니다.
UpdateStateMachine 스로틀 토큰 버킷 크기	지원되는 각 리전: 100	예	초당 수행할 수 있는 UpdateStaLayerMachine 직접 호출의 최대 수입니다.
UpdateStateMachine 초당 스로틀 토큰 리필 속도	각 지원되는 지역: 1	예	StateTransition 직접 호출의 초당 토큰 리필 속도입니다.
UpdateStateMachineAlias 스로틀 토큰 버킷 크기	지원되는 각 리전: 100	예	초당 수행할 수 있는 UpdateStateMachineAlias 직접 호출의 최대 수입니다.
UpdateStateMachineAlias 초당 스로틀 토큰 리필 속도	각 지원되는 지역: 1	예	UpdateStateMachineAlias 직접 호출의 초당 토큰 리필 속도입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
ValidateStateMachineDefinition 스로틀 토큰 버킷 크기	지원되는 각 리전: 100	예	초당 수행할 수 있는 ValidateStateMachineDefinition 직접 호출의 최대 수입니다.
ValidateStateMachineDefinition 초당 스로틀 토큰 리필 속도	각 지원되는 지역: 1	예	ValidateStateMachineDefinition 직접 호출의 초당 토큰 리필 속도입니다.

자세한 내용은 AWS Step Functions 개발자 가이드에서 할당량을 참조하세요.

AWS Storage Gateway 엔드포인트 및 할당량

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다. AWS 서비스에 연결하려면 엔드포인트를 사용합니다. 일부 AWS 서비스는 표준 AWS 엔드포인트 외에도 선택한 리전에서 FIPS 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오. 한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

Service 엔드포인트

Storage Gateway

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(오하이오)	us-east-2	storagegateway.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		storagegateway-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		storagegateway.us-east-2.api.aws	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
		storagegateway-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	storagegateway.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		storagegateway-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		storagegateway-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		storagegateway.us-east-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	storagegateway.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		storagegateway.us-west-1.api.aws	HTTPS
		storagegateway-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		storagegateway-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(오리곤)	us-west-2	storagegateway.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		storagegateway-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		storagegateway.us-west-2.api.aws	HTTPS
		storagegateway-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	storagegateway.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		storagegateway.af-south-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	storagegateway.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		storagegateway.ap-east-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	storagegateway.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		storagegateway.ap-south-2.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	storagegateway.ap-southeast-3.amazonaws.com storagegateway.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	storagegateway.ap-southeast-5.amazonaws.com storagegateway.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	storagegateway.ap-southeast-4.amazonaws.com storagegateway.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	storagegateway.ap-south-1.amazonaws.com storagegateway.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(뉴질랜드)	ap-southeast-6	storagegateway.ap-southeast-6.amazonaws.com storagegateway.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	storagegateway.ap-northeast-3.amazonaws.com storagegateway.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	storagegateway.ap-northeast-2.amazonaws.com storagegateway.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	storagegateway.ap-southeast-1.amazonaws.com storagegateway.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	storagegateway.ap-southeast-2.amazonaws.com storagegateway.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(타이베이)	ap-east-2	storagegateway.ap-east-2.amazonaws.com storagegateway.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	storagegateway.ap-southeast-7.amazonaws.com storagegateway.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	storagegateway.ap-northeast-1.amazonaws.com storagegateway.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	storagegateway.ca-central-1.amazonaws.com storagegateway.ca-central-1.api.aws storagegateway-fips.ca-central-1.amazonaws.com storagegateway-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	storagegateway.ca-west-1.amazonaws.com storagegateway-fips.ca-west-1.api.aws storagegateway-fips.ca-west-1.amazonaws.com storagegateway.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	storagegateway.eu-central-1.amazonaws.com storagegateway.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	storagegateway.eu-west-1.amazonaws.com storagegateway.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	storagegateway.eu-west-2.amazonaws.com storagegateway.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(밀라노)	eu-south-1	storagegateway.eu-south-1.amazonaws.com storagegateway.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	storagegateway.eu-west-3.amazonaws.com storagegateway.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(스페인)	eu-south-2	storagegateway.eu-south-2.amazonaws.com storagegateway.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	storagegateway.eu-north-1.amazonaws.com storagegateway.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(취리히)	eu-central-2	storagegateway.eu-central-2.amazonaws.com storagegateway.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	storagegateway.il-central-1.amazonaws.com storagegateway.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
멕시코(중부)	mx-central-1	storagegateway.mx-central-1.amazonaws.com storagegateway.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
중동(바레인)	me-south-1	storagegateway.me-south-1.amazonaws.com storagegateway.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
중동(UAE)	me-central-1	storagegateway.me-central-1.amazonaws.com storagegateway.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	storagegateway.sa-east-1.amazonaws.com storagegateway.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	storagegateway.us-gov-east-1.amazonaws.com storagegateway-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com storagegateway-fips.us-gov-east-1.api.aws storagegateway.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	storagegateway.us-gov-west-1.amazonaws.com storagegateway-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com storagegateway.us-gov-west-1.api.aws storagegateway-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Storage Gateway 하드웨어 어플라이언스 리전

Storage Gateway 하드웨어 어플라이언스는 미국 정부가 수출을 법적으로 허용 및 허가한 경우 전 세계로 배송할 수 있습니다.

Storage Gateway 하드웨어 어플라이언스는 다음 AWS AWS 리전에서 지원됩니다.

- 미국 동부(오하이오)
- 미국 동부(버지니아 북부)
- 미국 서부(캘리포니아 북부)
- 미국 서부(오리건)
- 아시아 태평양(뭄바이)
- 아시아 태평양(서울)
- 아시아 태평양(싱가포르)
- 아시아 태평양(시드니)
- 아시아 태평양(도쿄)
- 캐나다(중부)
- 유럽(프랑크푸르트)
- 유럽(아일랜드)
- 유럽(런던)
- 유럽(파리)
- 유럽(스톡홀름)
- 남아메리카(상파울루)

Service Quotas

이름	기본값	조정 가능	설명
캐시된 Volume Gateway 캐시 최댓값(TiB)	지원되는 각 리전: 64	아니요	캐싱 Volume Gateway의 최대 캐시 크기
캐시된 Volume Gateway 캐시 최소값(GiB)	지원되는 각 리전: 150	아니요	캐싱 Volume Gateway의 최소 캐시 크기

이름	기본값	조정 가능	설명
캐싱 Volume Gateway 업로드 버퍼 최댓값(TiB)	지원되는 각 리전: 2개	아니요	캐싱 Volume Gateway의 최대 업로드 버퍼 크기
캐시된 Volume Gateway 업로드 버퍼 최소값(GiB)	지원되는 각 리전: 150	아니요	캐싱 Volume Gateway의 최소 업로드 버퍼 크기
캐시된 볼륨 크기(TiB)	지원되는 각 리전: 32	아니요	캐시된 볼륨의 최대 크기
게이트웨이당 캐시된 볼륨	지원되는 각 리전: 32	아니요	게이트웨이당 캐시된 최대 볼륨 수
File Gateway 캐시 최댓값(TiB)	지원되는 각 리전: 64	아니요	File Gateway의 최대 캐시 크기
File Gateway 캐시 최소값(GiB)	지원되는 각 리전: 150	아니요	File Gateway의 최소 캐시 크기
S3 버킷당 파일 공유	지원되는 각 리전: 1	아니요	Amazon S3 버킷당 최대 파일 공유 수
게이트웨이당 파일 공유	지원되는 각 리전: 50개	아니요	게이트웨이당 최대 파일 공유 개수

이름	기본값	조정 가능	설명
파일 크기	지원되는 각 리전: 5TB	아니요	개별 파일의 최대 크기, 즉 Amazon S3에서 개별 개체의 최대 크기
가상 테이프의 최대 크기(TiB)	지원되는 각 리전: 15	아니요	가상 테이프의 최대 크기
VTL의 최대 가상 테이프 수	지원되는 각 리전: 1,500개	아니요	가상 테이프 라이브러리(VTL) 1개당 가상 테이프의 최대 개수
가상 테이프의 최소 크기(GiB)	지원되는 각 리전: 100	아니요	가상 테이프의 최소 크기
경로 길이	지원되는 각 리전: 1,024바이트	아니요	최대 경로 길이
게이트웨이당 모든 캐시 볼륨의 크기(TiB)	지원되는 각 리전: 1,024	아니요	한 게이트웨이에 있는 모든 캐싱된 볼륨의 총 크기
게이트웨이당 저장된 모든 볼륨의 크기(TiB)	지원되는 각 리전: 512	아니요	한 게이트웨이에 있는 모든 저장된 볼륨의 총 크기
저장 Volume Gateway 업로드 버퍼 최댓값(TiB)	지원되는 각 리전: 2	아니요	저장 Volume Gateway의 최대 업로드 버퍼 크기

이름	기본값	조정 가능	설명
저장 Volume Gateway 업로드 버퍼 최소값(GiB)	지원되는 각 리전: 150	아니요	저장 Volume Gateway의 최소 업로드 버퍼 크기
저장된 볼륨 크기(TiB)	지원되는 각 리전: 16	아니요	저장된 볼륨의 최대 크기
게이트웨이당 저장된 볼륨	지원되는 각 리전: 32	아니요	게이트웨이당 최대 저장된 볼륨 수
Tape Gateway 캐시 최댓값(TiB)	지원되는 각 리전: 64	아니요	Tape Gateway의 최대 캐시 크기
Tape Gateway 캐시 최소값(GiB)	지원되는 각 리전: 150	아니요	Tape Gateway의 최소 캐시 크기
Tape Gateway 업로드 버퍼 최댓값(TiB)	지원되는 각 리전: 2개	아니요	Tape Gateway의 최대 업로드 버퍼 크기
Tape Gateway 업로드 버퍼 최소값(GiB)	지원되는 각 리전: 150	아니요	Tape Gateway의 최소 업로드 버퍼 크기
가상 테이프 라이브러리에 있는 테이프의 총 크기(PiB)	지원되는 각 리전: 1	아니요	가상 테이프 라이브러리(VTL)에 있는 모든 테이프의 총 크기

자세한 내용은 AWS Storage Gateway 사용 설명서의 Storage Gateway 할당량을 참조하세요.

AWS Support 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(오하이오)	us-east-2	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
미국 서부(오레곤)	us-west-2	support.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
아프리카(케이프타운)	af-south-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(뉴질랜드)	ap-southeast-6	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(타이베이)	ap-east-2	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
캐나다(중부)	ca-central-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(아일랜드)	eu-west-1	support.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(런던)	eu-west-2	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(밀라노)	eu-south-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(파리)	eu-west-3	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
유럽(스페인)	eu-south-2	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(취리히)	eu-central-2	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
멕시코(중부)	mx-central-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
중동(바레인)	me-south-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
중동(UAE)	me-central-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	support.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	support.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
AWS API 작업 지원	지원되는 각 리전: 5	아니요	초당 수행할 수 있는 AWS 지원 API 작업의 최대 수입니다.
AWS Trusted Advisor API 작업	지원되는 각 리전: 100	아니요	초당 수행할 수 있는 AWS 최대 Trusted Advisor API 작업 수입니다.
생성할 수 있는 AWS 지원 사례 수	지원되는 각 리전: 10	아니요	시간당 생성할 수 있는 최대 AWS 지원 사례 수입니다.

자세한 내용은 AWS Support 사용 설명서를 참조하십시오.

AWS Support Slack 엔드포인트의 앱

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	supportapp.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
미국 서부(오리곤)	us-west-2	supportapp.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(아일랜드)	eu-west-1	supportapp.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

AWS Systems Manager 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

관련 서비스

관련 서비스의 엔드포인트 및 할당량에 대한 자세한 내용은 다음 주제를 참조하세요.

- AWS AppConfig 엔드포인트 및 할당량
- AWS Systems Manager Incident Manager 엔드포인트 및 할당량
- Systems Manager Quick Setup 엔드포인트 및 할당량
- AWS Systems Manager SAP 엔드포인트 및 할당량용

Systems Manager 서비스 엔드포인트

> **Note**
>
> 관리형 노드는 다음 표에 문서화되어 있는 `ssm.*` 엔드포인트 외에도 다음 엔드포인트로의 HTTPS(포트 443) 아웃바운드 트래픽도 허용해야 합니다.
>
> - `ec2messages.*`
> - `ssmmessages.*`
>
> 자세한 내용은 AWS Systems Manager 사용 설명서의 참조: ec2messages, ssmmessages 및 기타 API 작업을 참조하세요.

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	ssm.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		ssm.us-east-2.api.aws	HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	ssm.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		ssm.us-east-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	ssm.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		ssm.us-west-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(오레곤)	us-west-2	ssm.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		ssm.us-west-2.api.aws	HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	ssm.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm.af-south-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	ssm.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm.ap-east-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	ssm.ap-south-2.amazonaws.com ssm.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	ssm.ap-southeast-3.amazonaws.com ssm.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	ssm.ap-southeast-5.amazonaws.com ssm.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	ssm.ap-southeast-4.amazonaws.com ssm.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	ssm.ap-south-1.amazonaws.com ssm.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(뉴질랜드)	ap-southeast-6	ssm.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	ssm.ap-northeast-3.amazonaws.com ssm.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	ssm.ap-northeast-2.amazonaws.com ssm.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	ssm.ap-southeast-1.amazonaws.com ssm.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	ssm.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(타이베이)	ap-east-2	ssm.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm.ap-east-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	ssm.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		ssm.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	ssm.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	ssm.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		ssm.ca-central-1.api.aws	HTTPS
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	ssm.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		ssm.ca-west-1.api.aws	HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	ssm.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm.eu-central-1.api.aws	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	ssm.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm.eu-west-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(런던)	eu-west-2	ssm.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm.eu-west-2.api.aws	HTTPS
유럽(밀라노)	eu-south-1	ssm.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm.eu-south-1.api.aws	HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	ssm.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		ssm.eu-west-3.api.aws	HTTPS
유럽(스페인)	eu-south-2	ssm.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm.eu-south-2.api.aws	HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	ssm.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm.eu-north-1.api.aws	HTTPS
유럽(취리히)	eu-central-2	ssm.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm.eu-central-2.api.aws	HTTPS
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	ssm.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm.il-central-1.api.aws	HTTPS
멕시코(중부)	mx-central-1	ssm.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm.mx-central-1.api.aws	HTTPS
중동(바레인)	me-south-1	ssm.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm.me-south-1.api.aws	HTTPS
중동(UAE)	me-central-1	ssm.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm.me-central-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	ssm.sa-east-1.amazonaws.com ssm.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	ssm.us-gov-east-1.amazonaws.com ssm.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	ssm.us-gov-west-1.amazonaws.com ssm.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Service Quotas

다음 섹션에서는 Systems Manager의 할당량을 도구 또는 기능 영역별로 그룹화하여 나열하고 설명합니다.

달리 지정하지 않는 한 각 할당량은 각 AWS 리전 의 개인에게 적용됩니다 AWS 계정. 예를 들어 State Manager 연결 수의 기본 할당량은 2,000입니다. 즉, AWS 계정 123456789012에서는 미국 동부(버지니아 북부) 리전에 2,000개의 연결을 생성하고 미국 동부(오하이오) 리전에 2,000개의 연결을 생성하는 등의 작업을 수행할 수 있습니다.

주제

- Application Manager 서비스 할당량
- Automation 서비스 할당량
- Distributor 서비스 할당량
- 문서 서비스 할당량
- Explorer 서비스 할당량
- Fleet Manager /에 대한 서비스 할당량 AWS Systems Manager GUI Connect
- 인벤토리 서비스 할당량
- 유지 관리 기간 서비스 할당량

- 관리형 노드 서비스 할당량
- OpsCenter 서비스 할당량
- Parameter Store 서비스 할당량
- Patch Manager 서비스 할당량
- Session Manager 서비스 할당량
- State Manager 서비스 할당량

Application Manager 서비스 할당량

Resource	기본값
애플리케이션 관리자의 최대 애플리케이션 수	100 Application Manager에서 애플리케이션을 추가하면 Systems Manager는 자동으로 리소스 그룹을 만들어 해당 애플리케이션의 모든 리소스를 구성합니다. 최대 애플리케이션 수는 AWS Resource Groups에 대한 기본 할당량을 기준으로 합니다.
애플리케이션에 할당된 최대 AWS 리소스 수	AWS CloudFormation 스택 기반 애플리케이션의 경우: 200 기반 애플리케이션의 경우 AWS Resource Groups: 무제한

Automation 서비스 할당량

Resource	기본값
동시 실행 자동화 수	100

Resource	기본값
	적응형 동시성을 활성화하면 이 할당량을 최대 500개까지 늘릴 수 있습니다 또한 차단 작업이 포함된 동시 자동화를 최대 400개까지 실행할 수 있습니다. 차단 작업에는 `aws:approve` , `aws:pause` 및 `aws:sleep` 이 포함됩니다. 이보다 더 많은 자동화를 실행하려고 하면 Systems Manager가 추가 자동화를 대기열에 추가하고 `Pending`의 상태를 표시합니다. 적응형 동시성에 대한 자세한 내용은 AWS Systems Manager 사용 설명서에서 Automation이 동시성 요구 사항에 따라 조정되도록 허용을 참조하세요.
자동화 대기열	5,000 동시 자동화 제한보다 많은 자동화를 실행하려고 하면 후속 자동화가 Automation 대기열에 추가됩니다. 자동화가 완료되거나 종료 상태에 도달하면 대기열의 첫 번째 자동화가 시작됩니다.
동시 실행 속도 제어 자동화	25 동시 비율 제어 자동화 한도를 초과하여 비율 제어 자동화를 실행하려고 하면 Systems Manager는 후속 비율 제어 자동화를 대기열에 추가하고 상태를 `Pending`으로 표시합니다.

Resource	기본값
속도 제어 자동화 대기열	1,000 동시 속도 제어 자동화 제한보다 많은 자동화를 실행하려고 하면 후속 자동화가 대기열에 추가됩니다. 자동화가 완료되거나 종료 상태에 도달하면 대기열의 첫 번째 자동화가 시작됩니다.
중첩된 자동화 수준 수	5 상위 수준 자동화 실행서는 하위 수준 자동화 실행서를 시작할 수 있습니다. 이는 중첩된 자동화의 한 수준을 나타냅니다. 하위 수준 자동화 실행서는 다른 자동화 실행서를 시작하여 중첩된 자동화의 2수준을 초래할 수 있습니다. 이 작업은 최상위 상위 자동화 실행서보다 최대 5수준까지 계속할 수 있습니다.
자동화 실행 기록이 시스템에 저장되는 일 수	30
자동화 변수가 시스템에 저장되는 일 수	30
대기열에 넣을 수 있는 추가 자동화 실행 수	1,000
사용자의 컨텍스트에서 자동화 실행이 계속될 수 있는 최대 기간	12시간 자동화가 12시간보다 더 오래 실행될 것으로 예상되는 경우, 서비스 역할(또는 assume role)을 사용하여 자동화를 실행해야 합니다.

Resource	기본값
최대 `executeScript` 작업 실행 시간	10분 각 `executeScript` 작업은 최대 10분까지 실행할 수 있습니다.
최대 `executeScript` 작업 최대 출력	100KB
최대 `invokeLambdaFunction` 작업 실행 시간	5분 각 `invokeLambdaFunction` 작업은 최대 5분까지 실행할 수 있습니다.
최대 `invokeLambdaFunction` 작업 출력	200KB
자동화 실행서 첨부 파일 수	실행서당 5
자동화 실행서 첨부 파일 크기	실행서별로 첨부 파일당 256MB
StartAutomationExecution API 작업에 대한 초당 트랜잭션	1
DescribeAutomationStepExecutions API 작업에 대한 초당 트랜잭션	3
GetAutomationExecution API 작업에 대한 초당 트랜잭션	3
DescribeAutomationExecutions API 작업에 대한 초당 트랜잭션	3
SendAutomationSignal API 작업에 대한 초당 트랜잭션	3

Resource	기본값
StopAutomationExecution API 작업에 대한 초당 트랜잭션	1
StartExecutionPreview API 작업에 대한 초당 트랜잭션	1
GetExecutionPreview API 작업에 대한 초당 트랜잭션	1

Distributor 서비스 할당량

Resource	기본값
Distributor 패키지의 최대 첨부 파일 수	20
Distributor 패키지의 첨부 파일당 최대 크기	1GB
Distributor 패키지의 최대 파일 수	1,000
최대 Distributor 패키지 수	500
Distributor 패키지당 패키지 버전의 최대 수	25
Distributor의 패키지 최대 크기	20GB
Distributor의 패키지 매니페스트 최대 크기	64KB

문서 서비스 할당량

Resource	기본값
문서 크기	문서당 64KB

Resource	기본값
총 문서	500
문서 버전	문서당 1,000
비공개로 공유된 Systems Manager 문서	단일 SSM 문서 한 개를 최대 1,000개의 AWS 계정와 공유할 수 있습니다.
공개적으로 공유된 Systems Manager 문서	5 각는 최대 5개의 문서를 공개적으로 공유할 AWS 계정 수 있습니다.
문서 유형별 최대 즐겨찾기 수	20

Explorer 서비스 할당량

Resource	기본값
최대 리소스 데이터 동기화 횟수	5

Fleet Manager /에 대한 서비스 할당량 AWS Systems Manager GUI Connect

Resource	기본값
Systems Manager GUI Connect 최대 동시 원격 데스크톱 세션 수	5 [1] 최대 50개의 서비스 할당량 증가 요청이 자동으로 승인됩니다. Service Quotas 증가가 적용되려면 최대 2시간 30분까지 걸릴 수 있습니다.

Resource	기본값
Systems Manager GUI Connect 최대 원격 데스크톱 세션 지속 시간	60분
Systems Manager GUI Connect 원격 데스크톱 세션의 연결 제한 시간 전 최대 유휴 시간	10분
Systems Manager GUI Connect 원격 데스크톱 세션의 최대 연결 지속성	60분(최대 연결 기간) 또는 10분(유휴 제한 시간) 최대 연결 기간(60분) 또는 유휴 제한 시간(10분)이 충족될 때까지 연결이 유지됩니다. 연결 기간 제한이 충족되지 않으면 IAM 자격 증명이 만료된 후에도 연결이 유지됩니다.

[1] Windows Server의 표준 라이선스는 두 개의 동시 RDP 연결을 허용합니다. 더 많은 연결을 지원하려면에서 Microsoft의 Client Access Licenses(CAL)또는 AWS로부터 Microsoft Remote Desktop Services 라이선스를 추가로 구매해야 합니다. 추가 라이선스에 대한 자세한 내용은 다음 주제를 참조하세요.

- Microsoft 웹 사이트의 클라이언트 액세스 라이선스 및 관리 라이선스
- License Manager 사용 설명서의 지원되는 소프트웨어 제품에 License Manager 사용자 기반 구독 사용

인벤토리 서비스 할당량

Resource	기본값
관리형 노드당 단일 `PutInventory` API 요청으로 전송할 수 있는 최대 인벤토리 데이터 항목 크기	1024KB
최대 리소스 데이터 동기화 횟수	5

Resource	기본값
직접 호출별로 관리형 노드당 수집되는 최대 인벤토리 데이터 크기	1MB 이 최댓값은 대부분의 인벤토리 수집 시나리오를 적절하게 지원합니다. 이 할당량에 도달하면 해당 노드에서는 새로운 인벤토리 데이터가 수집되지 않습니다. 이전에 수집한 인벤토리 데이터는 만료 날짜까지 저장됩니다.
일별로 노드당 수집되는 최대 인벤토리 데이터 크기	5,000KB 이 할당량에 도달하면 해당 인스턴스에서는 새로운 인벤토리 데이터가 수집되지 않습니다. 이전에 수집한 인벤토리 데이터는 만료 날짜까지 저장됩니다.
사용자 지정 인벤토리 유형 수	20
사용자 지정 인벤토리 유형의 최대 크기	200KB 이 값은 수집된 인벤토리가 아니라 유형의 최대 크기입니다.
사용자 지정 인벤토리 유형의 최대 속성 수	50

Resource	기본값
인벤토리 데이터 보존 기간	30일 AWS Systems Manager 인벤토리는 가장 최근 인벤토리 업데이트 후 30일 동안 관리형 노드 데이터를 유지합니다. 이 보존 할당량은 중단된 인스턴스를 포함한 모든 관리형 노드 상태에 적용됩니다. 보존 규칙은 다음과 같은 방식으로 작동합니다. • 노드가 인벤토리 업데이트 없이 30일 연속으로 중단된 상태로 유지되거나 연결이 끊어진 경우, 30일 기간이 지나면 인벤토리 데이터가 자동으로 삭제됩니다. • 이 30일 기간이 만료되기 전에 해당 노드가 다시 활성화되고(예: 중단된 노드가 시작된 경우) 새 인벤토리 데이터가 성공적으로 보고되면 해당 시점부터 30일 보존 기간이 재설정됩니다. 인벤토리 데이터를 30일 이상 저장해야 하는 경우 AWS Config 를 사용하여 기록을 기록하거나 주기적으로 데이터를 쿼리하여 Amazon S3 버킷에 업로드할 수 있습니다. 자세한 내용은 AWS Config 개발자 안내서의 관리형 인스턴스용 소프트웨어 구성 기록을 참조하세요.

유지 관리 기간 서비스 할당량

Resource	기본값
유지 관리 기간	50
유지 관리 기간당 작업	20
유지 관리 기간당 대상	100
작업당 대상	10
유지 관리 기간의 동시 실행	5

관리형 노드 서비스 할당량

Resource	기본값
플릿에 있는 관리형 노드(Amazon EC2 및 하이브리드)의 최대 수	2,400 Systems Manager에서 관리하는 노드의 대략적인 최대 수(리전별로 AWS 계정 당). 적용된 계정 수준 할당량까지의 사용률은 안전한 것으로 간주됩니다. 이 할당량을 초과하면 인스턴스와 Systems Manager 간의 통신이 중단될 수 있지만 실제 용량은 다를 수 있습니다. AWS 기본 할당량 값: 기본 플릿 크기 할당량은 Systems Manager에서 2,400개의 관리형 노드로 설정됩니다. 이는의 기본 최대 안전 한도입니다 AWS 계정. 인스턴스와 Systems Manager 간의 통

Resource	기본값
	신이 중단될 수 있으므로 제한 증가 없이 이 값을 초과하도록 조정하지 않는 것이 좋습니다. 이 제한을 초과하더라도, 특히 노드 시작에 시차를 두는 경우 인스턴스가 Systems Manager에 연결될 수도 있지만 확실하지는 않습니다. 적용된 계정 수준 할당량 값: 적용된 할당량은 이 계정의 현재 리전 제한입니다. 이는 기본 할당량이거나 고객 요청 지원 시에서 승인한 한도 증가일 수 있습니다. 이 제한을 초과하면 연결 시도가 승인된 처리량을 초과할 수 있으므로 인스턴스와 Systems Manager 간의 통신이 중단될 수 있습니다. 사용률: 사용된 할당량은 현재 활성 상태이고 Systems Manager와 통신하는 관리형 노드의 대략적인 수를 나타냅니다. 이 값은 5분 동안 수행된 UpdateInstanceInformation API 직접 호출 수를 기반으로 계산됩니다. 이 숫자는 인스턴스가 시작되거나, 종료되거나, 연결 문제가 발생할 경우 변경됩니다. SSM 에이전트를 다시 시작해도 숫자가 변경됩니다. 인스턴스가 기본값인 5분 간격보다 더 자주 `UpdateInstanceInformation` API를 직접 호출하도록 구성되어 있거나, 5분 기간 내에 시작된 인스턴스들이 시차를 두고 시작되어 UpdateInstanceInformation API 직접 호출이 분산되는 경우 고객은 100%를 초과하는 사용률을 확인할 수 있습니다.

Resource	기본값
하이브리드 및 멀티클라우드 환경의 하이브리드 활성화 시스템의 최대 수	표준 인스턴스: 1,000 고급 인스턴스: 고급 인스턴스는 종량 과금제로 사용할 수 있습니다. 또한 고급 인스턴스를 사용하면 AWS Systems Manager 세션 관리자를 사용하여 non-EC2 시스템에 연결할 수 있습니다. 하이브리드 및 멀티클라우드 환경에서 사용할 수 있도록 비 EC2 시스템을 활성화하는 방법에 대한 자세한 내용은 AWS Systems Manager 사용 설명서의 하이브리드 및 멀티클라우드 환경을 위한 Systems Manager 설정을 참조하세요. 고급 인스턴스 활성화에 대한 자세한 내용은 인스턴스 티어 구성을 참조하세요.

OpsCenter 서비스 할당량

Resource	기본값
최대 OpsItem 수(미결 및 해결됨 OpsItem 포함)	500,000 **Important** AWS Security Hub CSPM 와의 통합으로 생성된 OpsItems는 현재 이 최대 할당량으로 제한되지 않습니다. 따라서 Security Hub CSPM 알림이 계정OpsItems에서 500,000개 이

Resource	기본값
	상의 요금을 부과할 수 있습니다. 따라서 프로덕션 규모가 큰 환경의 경우 Security Hub CSPM 조사 결과의 범위를 심각도가 높은 문제로만 제한하는 것이 좋습니다. Security Hub CSPM과의 OpsCenter 통합 및의 OpsItems 요금에 대한 자세한 내용은 AWS Systems Manager 사용 설명서의 OpsCenter와의 통합 이해를 AWS Security Hub CSPM AWS Systems Manager 참조하세요.
AWS 계정 월별 최대 OpsItems 수	10,000
최대 운영 데이터 값 크기	20KB
OpsItem당 연결된 최대 자동화 실행서 수	10
연결된 실행서 하나에서 운영 데이터에 저장된 최대 자동화 실행서 실행 수	10
OpsItem당 지정할 수 있는 최대 관련 리소스 수	100
OpsItem당 지정할 수 있는 최대 관련 OpsItem 수	10
중복 제거 문자열의 최대 길이	512자

Parameter Store 서비스 할당량

Resource	기본값
최대 파라미터 수	표준 파라미터: 10,000개 고급 파라미터: 100,000 [1]
파라미터 값의 최대 크기	표준 파라미터: 4KB 고급 파라미터: 8KB [1]
고급 파라미터당 최대 파라미터 정책 수	10 [1]
보관된 파라미터 버전의 최대 수	100

다음 API 작업에 대한 초당 트랜잭션:
• GetParameter
• GetParameters
• GetParametersByPath
	• 기본값: 40
	이 기본 최댓값 40TPS는 세 가지 API 작업 모두에서 공유됩니다.
	• 활성화된 더 높은 처리량: [2, 3]
	  • `GetParameter` : 10,000
	  • `GetParameters` : 1,000
	  • `GetParametersByPath` : 100

다음 API 작업에 대한 초당 트랜잭션: • DeleteParameter • DeleteParameters	• 기본값: 3 • 활성화된 더 높은 처리량: 5 [2]

Resource	기본값
다음 API 작업에 대한 초당 트랜잭션: • DescribeParameters • GetParameterHistory • LabelParameterVersion • UnlabelParameterVersion • PutParameter	• 기본값: 3 • 활성화된 더 높은 처리량: 10 [2]

[1] 고급 파라미터 티어를 활성화하면 AWS 계정에 요금이 부과됩니다. 자세한 내용은 AWS Systems Manager 사용 설명서의 파라미터 티어 관리를 참조하세요.

[2] 이 API 작업의 최대 초당 트랜잭션 수(TPS)를 늘려 여러 파라미터에 동시에 액세스해야 하는 애플리케이션 및 워크로드를 지원할 수 있습니다. TPS 할당량을 늘리면에 요금이 부과됩니다 AWS 계정. 자세한 내용은 AWS Systems Manager 사용 설명서의 Parameter Store 처리량 증가 또는 재설정을 참조하세요.

3 `SecureString` 파라미터의 처리량은 리전에 따라 AWS Key Management Service (AWS KMS) 처리량 제한에 의해 추가로 제한될 수 있습니다. AWS KMS 제한에 대한 자세한 내용은 AWS Key Management Service 개발자 안내서의 요청 할당량을 참조하세요.

Patch Manager 서비스 할당량

Resource	기본값
패치 기준	50
패치 기준당 패치 그룹	25
작업 이력 유지	가장 최근의 150개 작업

Session Manager 서비스 할당량

Resource	기본값
DescribeSessions API 작업에 대한 초당 트랜잭션	6
GetConnectionStatus API 작업에 대한 초당 트랜잭션	50
ResumeSession API 작업에 대한 초당 트랜잭션	6
StartSession API 작업에 대한 초당 트랜잭션	3
TerminateSession API 작업에 대한 초당 트랜잭션	6
세션 종료 전 유휴 시간	기본값: 20분 1분에서 60분 사이로 구성 가능함.
실행 이력 유지	30일 각 명령의 기록은 최대 30일 동안 사용할 수 있습니다. 또한 모든 로그 파일의 사본을 Amazon Simple Storage Service에 저장하거나 모든 API 직접 호출의 감사 추적을 AWS CloudTrail에서 보유할 수 있습니다.

State Manager 서비스 할당량

Resource	기본값
CreateAssociation API 작업에 대한 초당 트랜잭션 수(TPS)	3
CreateAssociationBatch API 작업에 대한 초당 트랜잭션 수(TPS)	1

Resource	기본값
DeleteAssociation API 작업에 대한 초당 트랜잭션 수(TPS)	2
DescribeAssociation API 작업에 대한 초당 트랜잭션 수(TPS)	2
DescribeAssociationExecutions API 작업에 대한 초당 트랜잭션 수(TPS)	4
DescribeAssociationExecutionTargets API 작업에 대한 초당 트랜잭션 수(TPS)	4
DescribeEffectiveInstanceAssociations API 작업에 대한 초당 트랜잭션 수(TPS)	1
DescribeInstanceAssociationsStatus API 작업에 대한 초당 트랜잭션 수(TPS)	2
ListAssociations API 작업에 대한 초당 트랜잭션 수(TPS)	4
ListAssociationVersions API 작업에 대한 초당 트랜잭션 수(TPS)	4
StartAssociationsOnce API 작업에 대한 초당 트랜잭션 수(TPS)	2
UpdateAssociation API 작업에 대한 초당 트랜잭션 수(TPS)	3
UpdateAssociationStatus API 작업에 대한 초당 트랜잭션 수(TPS)	3
최대 연결 수	2,000
연결당 최대 버전 수	1,000

Resource	기본값
단일 관리형 노드를 대상으로 하는 최대 연결 수	20

AWS Systems Manager SAP 엔드포인트 및 할당량용

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	ssm-sap.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		ssm-sap-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.us-east-2.api.aws	HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	ssm-sap.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		ssm-sap-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.us-east-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	ssm-sap.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
		ssm-sap-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.us-west-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(오리곤)	us-west-2	ssm-sap.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		ssm-sap-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.us-west-2.api.aws	HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	ssm-sap.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.af-south-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	ssm-sap.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.ap-east-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	ssm-sap.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.ap-south-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	ssm-sap.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	ssm-sap.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	ssm-sap.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.ap-south-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	ssm-sap.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	ssm-sap.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	ssm-sap.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	ssm-sap.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	ssm-sap.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	ssm-sap.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		ssm-sap-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.ca-central-1.api.aws	HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	ssm-sap.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.eu-central-1.api.aws	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	ssm-sap.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.eu-west-1.api.aws	HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	ssm-sap.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.eu-west-2.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(밀라노)	eu-south-1	ssm-sap.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.eu-south-1.api.aws	HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	ssm-sap.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.eu-west-3.api.aws	HTTPS
유럽(스페인)	eu-south-2	ssm-sap.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.eu-south-2.api.aws	HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	ssm-sap.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.eu-north-1.api.aws	HTTPS
유럽(취리히)	eu-central-2	ssm-sap.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.eu-central-2.api.aws	HTTPS
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	ssm-sap.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.il-central-1.api.aws	HTTPS
중동(바레인)	me-south-1	ssm-sap.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.me-south-1.api.aws	HTTPS
중동(UAE)	me-central-1	ssm-sap.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.me-central-1.api.aws	HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	ssm-sap.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-sap.sa-east-1.api.aws	HTTPS

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
의 리전당 SAP 애플리케이션 AWS 계정	10	예	AWS 계정의 리전당 SAP에 AWS Systems Manager (으)로 등록할 수 있는 최대 SAP 애플리케이션 수
SAP 애플리케이션당 구성 요소	20	예	SAP AWS Systems Manager 용에 등록된 SAP 애플리케이션당 등록할 수 있는 최대 `ssm-sap` 구성 요소 수입니다.
구성 요소당 데이터베이스	20	예	`ssm-sap` 구성 요소당 등록할 수 있는 최대 `ssm-sap` 데이터베이스 수

Amazon Textract 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(오하이오)	us-east-2	textract.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		textract-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		textract-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		textract.us-east-2.api.aws	HTTPS	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	textract.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		textract-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		textract-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		textract.us-east-1.api.aws	HTTPS	
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	textract.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		textract-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		textract-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		textract.us-west-1.api.aws	HTTPS	
미국 서부(오리곤)	us-west-2	textract.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		textract-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		textract-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		textract.us-west-2.api.aws	HTTPS	
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	textract.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		textract.ap-south-1.api.aws	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	textract.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		textract.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	textract.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		textract.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	textract.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		textract.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	textract.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		textract-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		textract-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		textract.ca-central-1.api.aws	HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	textract.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		textract.eu-central-1.api.aws	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	textract.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		textract.eu-west-1.api.aws	HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	textract.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		textract.eu-west-2.api.aws	HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	textract.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		textract.eu-west-3.api.aws	HTTPS
유럽(스페인)	eu-south-2	textract.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		textract.eu-south-2.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	textract.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		textract-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		textract-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		textract.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	textract.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		textract-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		textract-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		textract.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Service Quotas

리소스		리전					
동기식 운영	API	미국 동부(버지니아 북부)	미국 서부(오레곤)	미국 동부(오하이오)	유럽(아일랜드)	아시아 태평양(뭄바이)	기타 리전
동기식 작업의 계정당 초당 트랜잭션	AnalyzeDocument	10	10	10	5	5	1
	DetectDocumentText	25	25	10	5	5	1
	AnalyzeExpense	5	5	1	1	1	1
	AnalyzeID	5	5	1	1	1	1

리소스		리전					
비동기식 운영	API	미국 동부(버지니아 북부)	미국 서부(오레곤)	미국 동부(오하이오)	유럽(아일랜드)	아시아 태평양(뭄바이)	기타 리전
모든 시작(비동기식) 작업의 계정당 초당 트랜잭션	StartDocumentAnalysis	10	10	10	5	5	2
	StartDocumentTextDetection	15	15	5	5	5	1
	StartExpenseAnalysis	5	5	1	1	1	1
	StartLendingAnalysis	5	5	1	1	1	1
모든 획득(비동기식) 작업의 계정당 초당 트랜잭션	GetDocumentAnalysis	10	10	10	5	5	5
	GetDocumentTextDetection	25	25	10	5	5	5
	GetExpenseAnalysis	5	5	5	5	5	5
	GetLendingAnalysis	25	25	5	5	5	5
	GetLendingAnalysisSummary	5	5	1	1	1	1

리소스		리전					
동시 존재할 수 있는 계정당 비동기식 작업의 최대 수		600	600	100	100	100	100

자세한 내용은 Amazon Textract 개발자 안내서의 Amazon Textract 할당량을 참조하세요.

어댑터 할당량

- 최대 어댑터 수 - 허용되는 총 어댑터 수는 10개입니다. 단일 어댑터에 여러 어댑터 버전을 사용할 수 있습니다.
- 매월 생성된 최대 AdapterVersions - 매월 AWS 계정당 생성할 수 있는 성공한 어댑터 버전 수는 10개이며 매월 초에 재설정됩니다. 할당량 증가를 요청하려면 Service Quotas 콘솔을 사용하세요.
- 계정당 최대 진행 중인 AdapterVersions(어댑터 교육과 유사) - 3

자세한 내용은 Amazon Textract 개발자 안내서의 Amazon Textract 할당량을 참조하세요.

Amazon Timestream 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

서비스 엔드포인트

Timestream for Live Analytics 엔드포인트

다음 엔드포인트를 사용하여 쓰기 API용 엔드포인트를 확보하세요.

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	ingest.timestream.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		timestream-ingest-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		ingest.timestream-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		timestream-ingest.us-east-2.api.aws	HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	ingest.timestream.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		timestream-ingest-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		ingest.timestream-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		timestream-ingest.us-east-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(오레곤)	us-west-2	ingest.timestream.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		timestream-ingest-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		ingest.timestream-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		timestream-ingest.us-west-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	ingest.timestream.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		timestream-ingest.ap-south-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	ingest.timestream.ap-southeast-2.amazonaws.com timestream-ingest.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	ingest.timestream.ap-northeast-1.amazonaws.com timestream-ingest.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	ingest.timestream.eu-central-1.amazonaws.com timestream-ingest.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	ingest.timestream.eu-west-1.amazonaws.com timestream-ingest.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	ingest.timestream.us-gov-west-1.amazonaws.com timestream-ingest.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

다음 엔드포인트를 사용하여 쿼리 API의 엔드포인트를 확보하세요.

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	query.timestream.us-east-2.amazonaws.com timestream-query-fips.us-east-2.api.aws query.timestream-fips.us-east-2.amazonaws.com timestream-query.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	query.timestream.us-east-1.amazonaws.com timestream-query-fips.us-east-1.api.aws query.timestream-fips.us-east-1.amazonaws.com timestream-query.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
미국 서부(오레곤)	us-west-2	query.timestream.us-west-2.amazonaws.com timestream-query-fips.us-west-2.api.aws query.timestream-fips.us-west-2.amazonaws.com timestream-query.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	query.timestream.ap-south-1.amazonaws.com timestream-query.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	query.timestream.ap-southeast-2.amazonaws.com timestream-query.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	query.timestream.ap-northeast-1.amazonaws.com timestream-query.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	query.timestream.eu-central-1.amazonaws.com timestream-query.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	query.timestream.eu-west-1.amazonaws.com timestream-query.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	query.timestream.us-gov-west-1.amazonaws.com timestream-query.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

자세한 내용은 Amazon Timestream 개발자 안내서의 API 사용을 참조하세요.

Timestream for InfluxDB 엔드포인트

다음 엔드포인트를 사용하여 Timestream for InfluxDB API의 엔드포인트를 확보하세요.

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	timestream-influxdb.us-east-2.amazonaws.com timestream-influxdb-fips.us-east-2.api.aws timestream-influxdb-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	timestream-influxdb.us-east-1.amazonaws.com timestream-influxdb-fips.us-east-1.api.aws timestream-influxdb-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS
미국 서부(오리곤)	us-west-2	timestream-influxdb.us-west-2.amazonaws.com timestream-influxdb-fips.us-west-2.api.aws timestream-influxdb-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	timestream-influxdb.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	timestream-influxdb.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	timestream-influxdb.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	timestream-influxdb.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	timestream-influxdb.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	timestream-influxdb.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	timestream-influxdb.ca-central-1.amazonaws.com timestream-influxdb-fips.ca-central-1.api.aws timestream-influxdb-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	timestream-influxdb.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	timestream-influxdb.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	timestream-influxdb.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
유럽(밀라노)	eu-south-1	timestream-influxdb.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(파리)	eu-west-3	timestream-influxdb.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(스페인)	eu-south-2	timestream-influxdb.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	timestream-influxdb.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
멕시코(중부)	mx-central-1	timestream-influxdb.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
중동(UAE)	me-central-1	timestream-influxdb.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	timestream-influxdb.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Service Quotas

Timestream for Live Analytics 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
CreateBatchLoadTask 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 1	아니요	초당 최대 CreateBatchLoadTask 요청 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
CreateDatabase 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 1	아니요	초당 최대 CreateDatabase 요청 수입니다.
CreateScheduledQuery 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 1	아니요	초당 최대 CreateScheduledQuery 요청 수입니다.
CreateTable 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 1	아니요	초당 최대 CreateTable 요청 수입니다.
계정당 데이터베이스	지원되는 각 리전: 500개	아니요	AWS 계정당 생성할 수 있는 최대 데이터베이스 수입니다.
DeleteDatabase 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 1	아니요	초당 최대 DeleteDatabase 요청 수입니다.
DeleteScheduledQuery 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 1	아니요	초당 최대 DeleteScheduledQuery 요청 수입니다.
DeleteTable 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 1	아니요	초당 최대 DeleteTable 요청 수입니다.
DescribeAccountSettings 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 1	아니요	초당 최대 DescribeAccountSettings 요청 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
DescribeBatchLoadTask 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 5개	아니요	초당 최대 DescribeBatchLoadTask 요청 수입니다.
DescribeDatabase 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 5개	아니요	초당 최대 DescribeDatabase 요청 수입니다.
DescribeScheduledQuery 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 5개	아니요	초당 최대 DescribeScheduledQuery 요청 수입니다.
DescribeTable 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 5개	아니요	초당 최대 DescribeTable 요청 수입니다.
표당 차원	지원되는 각 리전: 128개	아니요	표당 최대 차원 수
ExecuteScheduledQuery 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 5개	아니요	초당 최대 ExecuteScheduledQuery 요청 수입니다.
ListBatchLoadTasks 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 5개	아니요	초당 최대 ListBatchLoadTasks 요청 수입니다.
ListDatabases 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 5개	아니요	초당 최대 ListDatabases 요청 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
ListScheduledQueries 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 5개	아니요	초당 최대 ListScheduledQueries 요청 수입니다.
ListTables 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 5개	아니요	초당 최대 ListTables 요청 수입니다.
허용되는 최대 MaxQueryTCU	지원되는 각 리전: 1,000	아니요	계정에서 허용되는 최대 MaxQueryTCU
허용되는 최대 ProvisionedQueryTCU	지원되는 각 리전: 1,000	아니요	계정에서 허용되는 최대 ProvisionedQueryTCU
데이터베이스당 최대 활성 마그네틱 스토어 파티션 수	각 지원되는 리전: 250명	아니요	데이터베이스당 최대 활성 마그네틱 스토어 파티션 수 파티션은 수집 수신 후 최대 6시간 동안 활성 상태를 유지할 수 있습니다.
표당 측정값	지원되는 각 리전: 8,192	아니요	표당 측정값의 최대 수
PrepareQuery 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 5개	아니요	초당 최대 PrepareQuery 요청 수입니다.
ResumeBatchLoadTask 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 1	아니요	초당 최대 ResumeBatchLoadTask 요청 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
계정당 예약 쿼리	지원되는 각 리전: 10,000	아니요	AWS 계정당 생성할 수 있는 최대 예약 쿼리 수입니다.
계정당 표	지원되는 각 리전: 50,000	아니요	AWS 계정당 생성할 수 있는 최대 테이블 수입니다.
표당 다중 측정값 기록 전반의 고유한 측정값	지원되는 각 리전: 1,024	아니요	단일 표에 정의된 모든 다중 측정값 기록의 고유한 측정값 단일 다중 측정값 기록은 MaximumMeasureAttributesPerRecord 고유 측정값을 가질 수 있으며, 표은 다중 측정값 기록 전체에 정의된 MaximumMeasureAttributesPerTable 고유 측정값을 가질 수 있습니다.
UpdateAccountSettings 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 1	아니요	초당 최대 UpdateAccountSettings 요청 수입니다.
UpdateDatabase 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 1	아니요	초당 최대 UpdateDatabase 요청 수입니다.
UpdateScheduledQuery 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 1	아니요	초당 최대 UpdateScheduledQuery 요청 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
UpdateTable 요청 속도	지원되는 각 리전: 초당 1	아니요	초당 최대 UpdateTable 요청 수입니다.

자세한 내용은 Amazon Timestream 개발자 안내서의 할당량을 참조하세요.

Timestream for InfluxDB 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
계정당 데이터베이스 인스턴스	지원되는 각 리전: 40개	아니요	AWS 계정당 생성할 수 있는 최대 데이터베이스 인스턴스 수입니다.

AWS Telco Network Builder 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	tnb.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
미국 서부(오리곤)	us-west-2	tnb.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	tnb.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	tnb.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
캐나다(중부)	ca-central-1	tnb.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	tnb.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(파리)	eu-west-3	tnb.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(스페인)	eu-south-2	tnb.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	tnb.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	tnb.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
동시 진행 중인 네트워크 서비스 작업	지원되는 각 리전: 40	예	한 리전에서 네트워크 서비스를 동시에 실행할 수 있는 최대 개수입니다.
함수 패키지	지원되는 각 리전: 200	예	한 리전의 최대 함수 패키지 수입니다.
네트워크 패키지	지원되는 각 리전: 40	예	한 리전의 최대 네트워크 패키지 수입니다.
네트워크 서비스 인스턴스	지원되는 각 리전: 800	예	한 리전의 최대 네트워크 서비스 인스턴스 수입니다.

AWS 엔드포인트 및 할당량 변환

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정에 대한 서비스 리소스 또는 작업의 최대 수입니다. 다음은 이 서비스에 대한 Service Quotas입니다.

AWS 변환 서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
.NET 월별 코드 줄 수(웹 및 IDE)	지원되는 각 리전: 2,000,000	예	AWS IAM Identity Center 계정의 지원되는 각 AWS 리전에서 한 달에 변환할 수 있는 .NET 애플리케이

이름	기본값	조정 가능	설명
			션 코드의 최대 줄 수입니다.
IAM Identity Center 계정당 Microsoft Visual Studio 확장을 통한 동시 .NET 작업	지원되는 각 리전: 10개	예	Microsoft Visual Studio 확장을 사용할 때 IAM Identity Center 계정의 지원되는 각 AWS 리전에서 동시 .NET 변환 작업의 최대 수
IAM Identity Center 계정당 동시 .NET 웹 작업	지원되는 각 리전: 5개	예	변환 웹 앱을 사용할 때 AWS IAM Identity Center 계정의 지원되는 각 AWS 리전에서 동시 .NET AWS 변환 작업의 최대 수입니다.
IAM Identity Center 계정당 동시 메인프레임 작업	지원되는 각 리전: 10개	예	IAM Identity Center 계정의 최대 동시 메인프레임 작업 수
사용자 지정 변환 정의	지원되는 각 리전: 1,000	예	사용자 지정 변환 정의의 최대 수
사용자 지정 변환 월별 CLI 대화 요청	지원되는 각 리전: 1,000,000	예	CLI에서 한 달에 허용되는 사용자 지정 변환 대화 요청의 최대 수
AWS IAM Identity Center당 Workspace	지원되는 각 리전: 100	예	AWS IAM Identity Center와 연결할 수 있는 최대 워크스페이스 수

이름	기본값	조정 가능	설명
메인프레임 분석 코드 줄 수	지원되는 각 리전: 500개,000,000	예	한 달 동안 코드 분석 작업 목표에 사용할 수 있는 최대 코드 줄 수
메인프레임 비즈니스 문서 생성 월별 코드 줄 수	지원되는 각 리전: 250,000,000	예	한 달 동안 비즈니스 문서 생성 작업 목표에 사용할 수 있는 최대 코드 줄 수
메인프레임 분해 코드 줄 수	지원되는 각 리전: 250,000,000	예	한 달 동안 분해 작업 목표에 사용할 수 있는 최대 코드 줄 수
메인프레임 작업당 코드 줄 수	지원되는 각 리전: 3,000,000	아니요	각 작업의 최대 코드 줄 수
메인프레임 리포지 코드 줄 수	지원되는 각 리전: 50,000,000	예	한 달 동안 리포지 작업 목표에 사용할 수 있는 최대 코드 줄 수
메인프레임 기술 문서 생성 월별 코드 줄 수	지원되는 각 리전: 250,000,000	예	한 달 동안 기술 문서 생성 작업 목표에 사용할 수 있는 최대 코드 줄 수
메인프레임 변환 코드 줄 수	지원되는 각 리전: 250,000,000	예	한 달 동안 코드 리팩터링 작업 목표에 사용할 수 있는 최대 코드 줄 수

Amazon Transcribe 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드

포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

서비스 엔드포인트

지원되는 서비스 엔드포인트는 일괄 처리 및 스트리밍 트랜스크립션에 따라 다릅니다. 또한 엔드포인트는 Amazon Transcribe, Amazon Transcribe Medical, 및 Amazon Transcribe Call Analytics마다 다릅니다. 자세한 내용을 알아보려면 다음 표를 참조하세요.

다음 표에는 Amazon Transcribe에 대해 지원되는 일괄 엔드포인트가 나와 있습니다.

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	transcribe.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe.us-east-2.api.aws	HTTPS
		fips.transcribe.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	transcribe.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		fips.transcribe.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		transcribe.us-east-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	transcribe.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		transcribe.us-west-1.api.aws	HTTPS
		fips.transcribe.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 서부(오리곤)	us-west-2	transcribe.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		fips.transcribe.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe.us-west-2.api.aws	HTTPS
		transcribe-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	transcribe.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe.af-south-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	transcribe.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe.ap-east-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	transcribe.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe.ap-south-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	transcribe.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	transcribe.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	transcribe.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	transcribe.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
캐나다(중부)	ca-central-1	transcribe.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		fips.transcribe.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	transcribe.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe.eu-central-1.api.aws	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	transcribe.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe.eu-west-1.api.aws	HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	transcribe.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe.eu-west-2.api.aws	HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	transcribe.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe.eu-west-3.api.aws	HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	transcribe.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe.eu-north-1.api.aws	HTTPS
유럽(취리히)	eu-central-2	transcribe.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe.eu-central-2.api.aws	HTTPS
중동(바레인)	me-south-1	transcribe.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe.me-south-1.api.aws	HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	transcribe.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe.sa-east-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	transcribe.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		fips.transcribe.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	transcribe.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		fips.transcribe.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

다음 표에는 Amazon Transcribe에 대해 지원되는 스트리밍 엔드포인트가 나와 있습니다.

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	transcribestreaming.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		transcribestreaming.us-east-2.api.aws	HTTPS
		transcribestreaming-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		transcribestreaming-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	transcribestreaming.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		transcribestreaming-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		transcribestreaming-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		transcribestreaming.us-east-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 서부(오리곤)	us-west-2	transcribestreaming.us-west-2.amazonaws.com transcribestreaming-fips.us-west-2.amazonaws.com transcribestreaming.us-west-2.api.aws transcribestreaming-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	transcribestreaming.af-south-1.amazonaws.com transcribestreaming.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	transcribestreaming.ap-southeast-5.amazonaws.com transcribestreaming.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	transcribestreaming.ap-south-1.amazonaws.com transcribestreaming.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	transcribestreaming.ap-northeast-2.amazonaws.com transcribestreaming.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	transcribestreaming.ap-southeast-1.amazonaws.com transcribestreaming.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	transcribestreaming.ap-southeast-2.amazonaws.com transcribestreaming.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	transcribestreaming.ap-southeast-7.amazonaws.com transcribestreaming.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	transcribestreaming.ap-northeast-1.amazonaws.com transcribestreaming.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	transcribestreaming.ca-central-1.amazonaws.com transcribestreaming.ca-central-1.api.aws transcribestreaming-fips.ca-central-1.amazonaws.com transcribestreaming-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	transcribestreaming.eu-central-1.amazonaws.com transcribestreaming.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	transcribestreaming.eu-west-1.amazonaws.com transcribestreaming.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	transcribestreaming.eu-west-2.amazonaws.com transcribestreaming.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(취리히)	eu-central-2	transcribestreaming.eu-central-2.amazonaws.com transcribestreaming.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
멕시코(중부)	mx-central-1	transcribestreaming.mx-central-1.amazonaws.com transcribestreaming.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	transcribestreaming.sa-east-1.amazonaws.com transcribestreaming.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	transcribestreaming.us-gov-east-1.amazonaws.com transcribestreaming.us-gov-east-1.api.aws transcribestreaming-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com transcribestreaming-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	transcribestreaming.us-gov-west-1.amazonaws.com transcribestreaming-fips.us-gov-west-1.api.aws transcribestreaming-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com transcribestreaming.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

다음 표에는 Amazon Transcribe Medical 및 Amazon Transcribe Call Analytics AWS 리전 에 지원되는가 나와 있습니다. 'post-call'은(는) 일괄 트랜스크립션을 의미하고 'real-time'은(는) 스트리밍 트랜스크립션을 의미한다는 점에 유의하세요.

이러한 리전의 엔드포인트를 가져오려면 위의 Amazon Transcribe 엔드포인트 표를 참조하세요.

Amazon Transcribe Medical

리전	트랜스크립션 유형
ap-east-1(홍콩)	일괄
ap-northeast-1(도쿄)	배치, 스트리밍
ap-northeast-2(서울)	배치, 스트리밍
ap-south-1(뭄바이)	일괄
ap-southeast-1(싱가포르)	일괄
ap-southeast-2(시드니)	배치, 스트리밍
ca-central-1(캐나다, 중부)	배치, 스트리밍
eu-central-1(프랑크푸르트)	일괄, 스트림
eu-west-1(아일랜드)	배치, 스트리밍
eu-west-2(런던)	배치, 스트리밍
eu-west-3(파리)	일괄
me-south-1(바레인)	일괄
sa-east-1(상파울루)	배치, 스트리밍
us-east-1(버지니아 북부)	배치, 스트리밍
us-east-2(오하이오)	배치, 스트리밍
us-gov-east-1(GovCloud, 미국 동부)	배치, 스트리밍
us-gov-west-1,(GovCloud, 미국 서부)	배치, 스트리밍
us-west-1(샌프란시스코)	일괄
us-west-2(오리건)	일괄, 스트림
eu-north-1(스톡홀름)	일괄

리전	트랜스크립션 유형
af-south-1(케이프타운)	일괄

Amazon Transcribe 통화 분석

리전	트랜스크립션 유형
ap-northeast-1(도쿄)	post-call, real-time
ap-northeast-2(서울)	post-call, real-time
ap-south-1(뭄바이)	post-call
ap-southeast-1(싱가포르)	post-call
ap-southeast-2(시드니)	post-call, real-time
ca-central-1(캐나다, 중부)	post-call, real-time
eu-central-1(프랑크푸르트)	post-call, real-time
eu-west-2(런던)	post-call, real-time
us-east-1(버지니아 북부)	post-call, real-time
us-west-2(오레곤)	post-call, real-time

Service quotas

이름	기본값	조정 가능	설명
채널 식별 제한	지원되는 각 지역: 2	예	미디어 파일에서 식별하고 추출할 수 있는 최대 오디오 채널 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
사용자 지정 의학 어휘 크기 제한	지원되는 각 리전: 51,200	예	현재 리전의이 계정에서 사용자 지정 의학 어휘의 최대 크기는 바이트입니다.
사용자 지정 어휘 크기 제한	지원되는 각 리전: 51,200	예	현재 리전에 있는이 계정의 사용자 지정 어휘의 최대 크기는 바이트입니다.
작업 대기열 대역폭 비율	지원되는 각 리전: 90개	예	현재 리전에 있는이 계정의 최대 작업 대기열 대역폭 비율입니다.
최대 오디오 파일 길이	지원되는 각 리전: 28,800초	아니요	오디오 파일의 최대 길이(초)
최대 오디오 파일 길이(의학)	지원되는 각 리전: 14,400초	아니요	최대 오디오 파일 길이(초)(의학)
Call Analytics 일괄 작업의 최대 오디오 파일 길이	지원되는 각 리전: 14,400초	아니요	Call Analytics 일괄 작업의 최대 오디오 파일 길이(초)
MedicalScribe 작업의 최대 오디오 파일 길이	지원되는 각 리전: 5,400초	아니요	MedicalScribe 작업의 최대 오디오 파일 길이(초)입니다.
최대 오디오 파일 크기	지원되는 각 리전: 2기가바이트	아니요	오디오 파일의 최대 크기(기가바이트)

이름	기본값	조정 가능	설명
최대 오디오 파일 크기(의학)	지원되는 각 리전: 2기가바이트	아니요	의료 기록을 위한 최대 오디오 파일 크기(GB)
Call Analytics 일괄 작업의 최대 오디오 파일 크기	지원되는 각 리전: 500MB	아니요	Call Analytics 일괄 작업의 최대 오디오 파일 크기(MB)
MedicalScribe 작업의 최대 오디오 파일 크기	지원되는 각 리전: 2개기가바이트	아니요	MedicalScribe 작업의 최대 오디오 파일 크기(GB)입니다.
사용자 정의 어휘의 최대 길이	지원되는 각 리전: 256개	아니요	사용자 정의 어휘에 포함할 수 있는 최대 문자 수
Call Analytics 일괄 작업의 최대 카테고리 수	지원되는 각 리전: 200	예	Call Analytics 일괄 작업의 계정당 최대 카테고리 수
Call Analytics 일괄 작업의 카테고리당 최대 규칙 수	지원되는 각 리전: 20	예	Call Analytics 일괄 작업에 대한 카테고리당 규칙의 최대 수
Call Analytics 일괄 작업에 카테고리당 허용되는 최대 대상 수	지원되는 리전: 100	예	Call Analytics 일괄 작업에 카테고리당 허용되는 최대 대상 수
어휘 필터의 최대 수	지원되는 리전: 100	아니요	현재 리전에 있는 이 계정의 최대 어휘 필터 수
어휘 필터의 최대 크기	지원되는 각 리전: 50KB	아니요	어휘 필터의 최대 크기(KB)

이름	기본값	조정 가능	설명
최소 오디오 파일 재생 시간	지원되는 각 리전: 500밀리초	아니요	최소 오디오 파일 길이(밀리초)
최소 오디오 파일 길이(의학)	지원되는 각 리전: 500밀리초	아니요	의료 기록의 최소 오디오 파일 지속 시간(밀리초)
Call Analytics 일괄 작업의 최소 오디오 파일 지속 시간	지원되는 각 리전: 500밀리초	아니요	Call Analytics 일괄 작업의 최소 오디오 파일 길이(밀리초)
채널 식별용 채널 수(의학)	지원되는 각 리전: 2	아니요	채널 식별용 채널의 최대 수(의학)
Call Analytics 일괄 작업의 채널 식별을 위한 채널 수	지원되는 각 리전: 2	아니요	Call Analytics 일괄 작업의 채널 식별을 위한 최대 채널 수
동시 Call Analytics 스트림 수(HTTP/2 + Websocket)	지원되는 각 지역: 25	예	현재 리전의 이 계정에서 동시 Call Analytics 스트림 트랜스크립션 세션의 최대 수입니다.
동시 Medical 스트림 수(HTTP/2 + Websocket)	지원되는 각 지역: 25	예	현재 리전의 이 계정에서 동시 Medical 스트림 트랜스크립션 세션의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
동시 MedicalScribe 스트림 후 분석 작업 수	각 지원되는 지역: 1	예	현재 리전의 이 계정에서 동시 MedicalScribe 스트림 후 분석 작업의 최대 수입니다.
동시 MedicalScribe 스트림 수(HTTP/2)	지원되는 각 리전: 10개	예	현재 리전의 이 계정에서 동시 MedicalScribe 스트림 세션의 최대 수입니다.
동시 분석 작업 수	지원되는 각 리전: 100	예	현재 리전에 있는이 계정의 최대 동시 분석 작업 수입니다.
동시 언어 모델 수	지원되는 각 리전: 3	예	현재 리전에 있는이 계정의 최대 동시 언어 모델 수입니다.
동시 의료 기록 작업 수	지원되는 각 리전: 5개	예	현재 리전에 있는이 계정의 최대 동시 의료 기록 작업 수입니다.
동시 의료 트랜스크립션 작업 수	지원되는 각 리전: 250개	예	현재 리전의이 계정에서 동시 의료 트랜스크립션 작업의 최대 수입니다.
동시 의료 어휘 작업 수	지원되는 각 리전: 10개	예	현재 리전의이 계정에서 동시 의료 어휘 작업의 최대 수입니다.
동시 스트림 수(HTTP/2 + Websocket)	지원되는 각 지역: 25	예	현재 리전의 이 계정에서 동시 스트림 트랜스크립션 세션의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
동시 트랜스크립션 작업 수	지원되는 각 리전: 250개	예	현재 리전에 있는이 계정의 최대 동시 트랜스크립션 작업 수입니다.
동시 어휘 작업 수	지원되는 각 리전: 10개	예	현재 리전에 있는이 계정의 최대 동시 어휘 작업 수입니다.
작업 기록이 보관되는 일수	지원되는 각 리전: 90	아니요	작업 기록이 보관되는 일수
작업 기록이 보관되는 일수(의학)	지원되는 각 리전: 90	아니요	작업 기록이 보관되는 최대 일수(의학)
Call Analytics 일괄 작업에 대해 작업 기록이 보존되는 기간(일)	지원되는 각 리전: 90	아니요	Call Analytics 일괄 작업에 대해 작업 기록이 보관되는 일수
총 언어 모델 한도	지원되는 각 리전: 10개	예	현재 리전에 있는이 계정의 최대 총 언어 모델 수입니다.
총 의학 어휘 한도	지원되는 각 리전: 100	예	현재 리전에 있는이 계정의 최대 총 의학 어휘 수입니다.
총 어휘 제한	지원되는 각 리전: 100	예	현재 리전에 있는이 계정의 최대 총 어휘 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
초당 트랜잭션, CreateCallAnalyticsCategory	지원되는 각 리전: 초당 10	예	현재 리전의이 계정에서 초당 수행할 수 있는 CreateCallAnalyticsCategory 요청의 최대 수입니다.
초당 트랜잭션, CreateLanguageModel	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	현재 리전의이 계정에서 초당 수행할 수 있는 CreateLanguageModel 요청의 최대 수입니다.
초당 트랜잭션, CreateMedicalVocabulary	지원되는 각 리전: 초당 10	예	현재 리전의이 계정에서 초당 수행할 수 있는 CreateMedicalVocabulary 요청의 최대 수입니다.
초당 트랜잭션, CreateVocabulary	지원되는 각 리전: 초당 10	예	현재 리전의이 계정에서 초당 수행할 수 있는 CreateVocabulary 요청의 최대 수입니다.
초당 트랜잭션, CreateVocabularyFilter	지원되는 각 리전: 초당 10	예	현재 리전의이 계정에서 초당 수행할 수 있는 CreateVocabularyFilter 요청의 최대 수입니다.
초당 트랜잭션, DeleteCallAnalyticsCategory	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	현재 리전의이 계정에서 초당 수행할 수 있는 최대 DeleteCallAnalyticsCategory 요청 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
초당 트랜잭션, DeleteCallAnalyticsJob	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 최대 DeleteCallAnalyticsJob 요청 수입니다.
초당 트랜잭션, DeleteLanguageModel	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 DeleteLanguageModel 요청의 최대 수입니다.
초당 트랜잭션, DeleteMedicalScribeJob	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 DeleteMedicalScribeJob 요청의 최대 수입니다.
초당 트랜잭션, DeleteMedicalTranscriptionJob	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 DeleteMedicalTranscriptionJob 요청의 최대 수입니다.
초당 트랜잭션, DeleteMedicalVocabulary	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 DeleteMedicalVocabulary 요청의 최대 수입니다.
초당 트랜잭션, DeleteTranscriptionJob	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	현재 리전의 이 계정에서 초당 수행할 수 있는 최대 DeleteTranscriptionJob 요청 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
초당 트랜잭션, DeleteVocabulary	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	현재 리전의이 계정에서 초당 수행할 수 있는 DeleteVocabulary 요청의 최대 수입니다.
초당 트랜잭션, DeleteVocabularyFilter	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	현재 리전의이 계정에서 초당 수행할 수 있는 최대 DeleteVocabularyFilter 요청 수입니다.
초당 트랜잭션, DescribeLanguageModel	지원되는 각 리전: 초당 10	예	현재 리전의이 계정에서 초당 수행할 수 있는 DescribeLanguageModel 요청의 최대 수입니다.
초당 트랜잭션, GetCallAnalyticsCategory	각각 지원되는 리전: 초당 20개	예	현재 리전의이 계정에서 초당 수행할 수 있는 GetCallAnalyticsCategory 요청의 최대 수입니다.
초당 트랜잭션, GetCallAnalyticsJob	각각 지원되는 리전: 초당 20개	예	현재 리전의이 계정에서 초당 수행할 수 있는 GetCallAnalyticsJob 요청의 최대 수입니다.
초당 트랜잭션, GetMedicalScribeJob	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	현재 리전의이 계정에서 초당 수행할 수 있는 GetMedicalScribeJob 요청의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
초당 트랜잭션, GetMedicalScribeStream	지원되는 각 리전: 초당 10	예	현재 리전에서 이 계정으로 초당 수행할 수 있는 GetMedicalScribeStream 요청의 최대 수
초당 트랜잭션, GetMedicalTranscriptionJob	지원되는 각 리전: 초당 30	예	현재 리전의이 계정에서 초당 수행할 수 있는 GetMedicalTranscriptionJob 요청의 최대 수입니다.
초당 트랜잭션, GetMedicalVocabulary	각각 지원되는 리전: 초당 20개	예	현재 리전의이 계정에서 초당 수행할 수 있는 GetMedicalVocabulary 요청의 최대 수입니다.
초당 트랜잭션, GetTranscriptionJob	지원되는 각 리전: 초당 30	예	현재 리전의이 계정에서 초당 수행할 수 있는 GetTranscriptionJob 요청의 최대 수입니다.
초당 트랜잭션, GetVocabulary	각각 지원되는 리전: 초당 20개	예	현재 리전의이 계정에서 초당 수행할 수 있는 GetVocabulary 요청의 최대 수입니다.
초당 트랜잭션, GetVocabularyFilter	각각 지원되는 리전: 초당 20개	예	현재 리전의이 계정에서 초당 수행할 수 있는 GetVocabularyFilter 요청의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
초당 트랜잭션, ListCallAnalyticsCategories	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	현재 리전의이 계정에서 초당 수행할 수 있는 ListCallAnalyticsCategories 요청의 최대 수입니다.
초당 트랜잭션, ListCallAnalyticsJobs	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	현재 리전의이 계정에서 초당 수행할 수 있는 ListCallAnalyticsJobs 요청의 최대 수입니다.
초당 트랜잭션, ListLanguageModels	지원되는 각 리전: 초당 10	예	현재 리전의이 계정에서 초당 수행할 수 있는 ListLanguageModels 요청의 최대 수입니다.
초당 트랜잭션, ListMedicalScribeJobs	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	현재 리전의이 계정에서 초당 수행할 수 있는 ListMedicalScribeJobs 요청의 최대 수입니다.
초당 트랜잭션, ListMedicalTranscriptionJobs	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	현재 리전의이 계정에서 초당 수행할 수 있는 ListMedicalTranscriptionJobs 요청의 최대 수입니다.
초당 트랜잭션, ListMedicalVocabularies	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	현재 리전의이 계정에서 초당 수행할 수 있는 ListMedicalVocabularies 요청의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
초당 트랜잭션, ListTagsForResource	지원되는 각 리전: 초당 50개	예	현재 리전의이 계정에서 초당 수행할 수 있는 ListTagsForResource 요청의 최대 수입니다.
초당 트랜잭션, ListTranscriptionJobs	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	현재 리전의이 계정에서 초당 수행할 수 있는 ListTranscriptionJobs 요청의 최대 수입니다.
초당 트랜잭션, ListVocabularies	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	현재 리전의이 계정에서 초당 수행할 수 있는 ListVocabularies 요청의 최대 수입니다.
초당 트랜잭션, ListVocabularyFilters	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	현재 리전의이 계정에서 초당 수행할 수 있는 ListVocabularyFilters 요청의 최대 수입니다.
초당 트랜잭션, StartCallAnalyticsJob	지원되는 각 리전: 초당 10	예	현재 리전의이 계정에서 초당 수행할 수 있는 최대 StartCallAnalyticsJob 요청 수입니다.
초당 트랜잭션, StartCallAnalytics StreamTranscription	지원되는 각 리전: 초당 25	예	현재 리전에서 이 계정으로 초당 수행할 수 있는 StartCallAnalytics StreamTranscription 요청의 최대 수

이름	기본값	조정 가능	설명
초당 트랜잭션, StartCallAnalytics StreamTranscriptionWebsocket	지원되는 각 리전: 초당 25	예	현재 리전에서 이 계정으로 초당 수행할 수 있는 StartCallAnalytics StreamTranscriptionWebsocket 요청의 최대 수
초당 트랜잭션, StartMedicalScribeJob	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	현재 리전의이 계정에서 초당 수행할 수 있는 StartMedicalScribeJob 요청의 최대 수입니다.
초당 트랜잭션, StartMedicalScribe Stream	지원되는 각 리전: 초당 2개	예	현재 리전에서 이 계정으로 초당 수행할 수 있는 StartMedicalScribe Stream 요청의 최대 수
초당 트랜잭션, StartMedicalStream Transcription	지원되는 각 리전: 초당 25	예	현재 리전에서 이 계정으로 초당 수행할 수 있는 StartMedicalStream Transcription 요청의 최대 수
초당 트랜잭션, StartMedicalStream TranscriptionWebsocket	지원되는 각 리전: 초당 25	예	현재 리전에서 이 계정으로 초당 수행할 수 있는 StartMedicalStream TranscriptionWebsocket 요청의 최대 수

이름	기본값	조정 가능	설명
초당 트랜잭션, StartMedicalTranscriptionJob	지원되는 각 리전: 초당 25	예	현재 리전의이 계정에서 초당 수행할 수 있는 StartMedicalTranscriptionJob 요청의 최대 수입니다.
초당 트랜잭션, StartStreamTranscription	지원되는 각 리전: 초당 25	예	현재 리전에서 이 계정으로 초당 수행할 수 있는 StartStreamTranscription 요청의 최대 수
초당 트랜잭션, StartStreamTranscriptionWebSocket	지원되는 각 리전: 초당 25	예	현재 리전에서 이 계정으로 초당 수행할 수 있는 StartStreamTranscriptionWebsocket 요청의 최대 수
초당 트랜잭션, StartTranscriptionJob	지원되는 각 리전: 초당 25	예	현재 리전의이 계정에서 초당 수행할 수 있는 최대 StartTranscriptionJob 요청 수입니다.
초당 트랜잭션, TagResource	지원되는 각 리전: 초당 10	예	현재 리전의이 계정에서 초당 수행할 수 있는 최대 TagResource 요청 수입니다.
초당 트랜잭션, UntagResource	지원되는 각 리전: 초당 10	예	현재 리전의이 계정에서 초당 수행할 수 있는 UntagResource 요청의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
초당 트랜잭션, UpdateCallAnalyticsCategory	지원되는 각 리전: 초당 10	예	현재 리전의이 계정에서 초당 수행할 수 있는 UpdateCallAnalyticsCategory 요청의 최대 수입니다.
초당 트랜잭션, UpdateLanguageModel	각각 지원되는 리전: 초당 5개	예	현재 리전의이 계정에서 초당 수행할 수 있는 UpdateLanguageModel 요청의 최대 수입니다.
초당 트랜잭션, UpdateMedicalVocabulary	지원되는 각 리전: 초당 10	예	현재 리전의이 계정에서 초당 수행할 수 있는 UpdateMedicalVocabulary 요청의 최대 수입니다.
초당 트랜잭션, UpdateVocabulary	지원되는 각 리전: 초당 10	예	현재 리전의이 계정에서 초당 수행할 수 있는 UpdateVocabulary 요청의 최대 수입니다.
초당 트랜잭션, UpdateVocabularyFilter	지원되는 각 리전: 초당 10	예	현재 리전의이 계정에서 초당 수행할 수 있는 UpdateVocabularyFilter 요청의 최대 수입니다.

AWS Management Console에서 현재 할당량을 확인할 수 있습니다.

AWS Transfer Family 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	transfer.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		transfer-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		transfer.us-east-2.api.aws	HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	transfer.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		transfer-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		transfer.us-east-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	transfer.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		transfer-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		transfer.us-west-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(오리곤)	us-west-2	transfer.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		transfer-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		transfer.us-west-2.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아프리카(케이프타운)	af-south-1	transfer.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		transfer.af-south-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	transfer.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		transfer.ap-east-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	transfer.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		transfer.ap-south-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	transfer.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		transfer.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	transfer.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		transfer.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	transfer.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		transfer.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	transfer.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		transfer.ap-south-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(뉴질랜드)	ap-southeast-6	transfer.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
		transfer.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	transfer.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		transfer.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	transfer.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		transfer.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	transfer.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		transfer.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	transfer.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		transfer.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(타이베이)	ap-east-2	transfer.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		transfer.ap-east-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	transfer.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		transfer.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	transfer.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		transfer.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	transfer.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		transfer-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		transfer.ca-central-1.api.aws	HTTPS
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	transfer.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		transfer-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		transfer.ca-west-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	transfer.eu-central-1.amazonaws.com transfer.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	transfer.eu-west-1.amazonaws.com transfer.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	transfer.eu-west-2.amazonaws.com transfer.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(밀라노)	eu-south-1	transfer.eu-south-1.amazonaws.com transfer.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	transfer.eu-west-3.amazonaws.com transfer.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(스페인)	eu-south-2	transfer.eu-south-2.amazonaws.com transfer.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	transfer.eu-north-1.amazonaws.com transfer.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(취리히)	eu-central-2	transfer.eu-central-2.amazonaws.com transfer.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	transfer.il-central-1.amazonaws.com transfer.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
멕시코(중부)	mx-central-1	transfer.mx-central-1.amazonaws.com transfer.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
중동(바레인)	me-south-1	transfer.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		transfer.me-south-1.api.aws	HTTPS
중동(UAE)	me-central-1	transfer.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		transfer.me-central-1.api.aws	HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	transfer.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		transfer.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	transfer.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		transfer-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		transfer.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	transfer.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		transfer-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		transfer.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
계정당 AS2 커넥터	지원되는 각 리전: 100	예	계정당 최대 AS2 커넥터 수
계정당 계약	지원되는 각 리전: 100	예	계정당 최대 계약 유형 수

이름	기본값	조정 가능	설명
계정당 인증서 수	지원되는 각 리전: 1,000	예	계정당 최대 인증서 수
프로필당 인증서	지원되는 각 리전: 10	아니요	프로필당 최대 인증서 수
커넥터당 동시 AS2 메시지	지원되는 각 리전: 400	아니요	커넥터에서 처리할 수 있는 최대 동시 AS2 메시지 수
서버당 동시 AS2 메시지	지원되는 각 리전: 400	아니요	서버에서 처리할 수 있는 최대 동시 AS2 메시지 수
연결당 동시 멀티플렉스 SFTP 세션	지원되는 각 리전: 10	아니요	연결당 최대 동시 멀티플렉스 SFTP 세션 수
서버당 동시 세션	지원되는 각 리전: 10,000	아니요	서버당 최대 동시 세션 수
파일 크기	지원되는 각 리전: 5TB	아니요	개별 파일의 최대 크기, 즉 Amazon S3에서 개별 개체의 최대 크기입니다.
유휴 연결 제한 시간	지원되는 각 리전: 1,800초	아니요	SFTP/FTP(S) 연결의 비활성 타임아웃입니다. 기간이 지난 후에도 활동이 없으면 클라이언트 연결이 끊길 수 있습니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
최대 인바운드 AS2 메시지 크기	지원되는 각 리전: 1,000MB	아니요	인바운드 AS2 메시지의 최대 크기(MB)
최대 논리적 디렉터리 매핑 문자	지원되는 각 리전: 2,100,000바이트	아니요	사용자당 논리적 디렉터리 매핑 JSON 문서의 최대 길이(UTF-8 인코딩 문자)
최대 논리적 디렉터리 매핑 항목	지원되는 각 리전: 2,000	예	서비스 관리 사용자당 개별 논리적 디렉터리 매핑의 최대 항목 수
액세스할 수 있는 최대 AD 그룹 수	지원되는 리전: 100	예	서버당 액세스에 매핑할 수 있는 Active Directory 그룹 수
워크플로당 최대 신규 실행 수	지원되는 리전: 100	아니요	워크플로당 한 번에 허용되는 최대 새 실행 수입니다.
최대 아웃바운드 AS2 메시지 크기	지원되는 각 리전: 1,000MB	아니요	아웃바운드 AS2 메시지의 최대 크기(MB)
웹 앱당 최대 웹 앱 단위	지원되는 각 리전: 4	예	웹 앱 리소스당 최대 웹 앱 단위 수
계정당 최대 웹 앱	지원되는 각 리전: 10개	예	계정당 최대 웹 앱 수
워크플로당 초당 신규 실행 리필 속도	지원되는 각 리전: 1	아니요	워크플로당 초당 새 실행 리필 속도

이름	기본값	조정 가능	설명
서버당 서비스 관리 사용자 수	지원되는 각 리전: 10,000	예	서버당 최대 서비스 관리 사용자 수
사용자별 초당 인증 요청 수	지원되는 각 리전: 2	아니요	ID 제공업체 유형이 AWS 디렉터리 서비스인 경우 디렉터리당 초당 사용자당 인증 2개로 제한됩니다.
시작/파일 전송 요청당 파일 수	지원되는 지역별: 초당 10개	아니요	파일 전송 시작 요청당 최대 파일 수
계정당 프로필 수	지원되는 각 리전: 1,000	예	계정당 최대 프로필 수
서버당 AS2 메시지 비율	지원되는 리전별: 초당 100개	아니요	서버가 초당 수신할 수 있는 최대 AS2 메시지 수
SFTP 커넥터당 StartDirectoryListing 속도	지원되는 각 리전: 초당 3	아니요	SFTP 커넥터별로 초당 전송된 최대 StartDirectoryListing 요청 수
AS2 커넥터당 StartFileTransfer 파일 속도	지원되는 지역별: 초당 100개	예	AS2 커넥터별로 초당 전송된 최대 StartFileTransfer 파일 수
SFTP 커넥터당 StartFileTransfer 파일 속도	지원되는 지역별: 초당 100개	예	SFTP 커넥터별로 초당 전송된 최대 StartFileTransfer 파일 수
SFTP 커넥터당 StartRemoteDelete 파일 속도	지원되는 지역별: 초당 100개	예	SFTP 커넥터별로 초당 전송된 최대 StartRemoteDelete 파일 수

이름	기본값	조정 가능	설명
SFTP 커넥터당 StartRemoteMove 파일 속도	지원되는 지역별: 초당 100개	예	SFTP 커넥터별로 초당 전송된 최대 StartRemoteMove 파일 수
계정당 SFTP 커넥터	지원되는 각 리전: 100	예	계정당 최대 SFTP 커넥터 수
서비스 관리 사용자당 SSH 키	지원되는 각 지역: 50	예	서비스 관리 사용자당 최대 SSH 키 수
계정당 서버	지원되는 각 지역: 50	예	계정당 최대 서버 수
계정당 VPC_ENDPOINT 서버	지원되는 각 리전: 10	아니요	계정당 최대 VPC_ENDPOINT 서버 수
계정당 워크플로	지원되는 각 리전: 10	예	계정당 워크플로 수

Amazon Translate 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	translate.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		translate.us-east-2.api.aws	HTTPS
		translate-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		translate-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	translate.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		translate-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		translate-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		translate.us-east-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	translate.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		translate-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		translate.us-west-1.api.aws	HTTPS
		translate-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
미국 서부(오리곤)	us-west-2	translate.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		translate-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		translate.us-west-2.api.aws	HTTPS
		translate-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	translate.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		translate.ap-east-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	translate.ap-south-1.amazonaws.com translate.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	translate.ap-northeast-2.amazonaws.com translate.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	translate.ap-southeast-1.amazonaws.com translate.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	translate.ap-southeast-2.amazonaws.com translate.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	translate.ap-northeast-1.amazonaws.com translate.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	translate.ca-central-1.amazonaws.com translate.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	translate.eu-central-1.amazonaws.com translate.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	translate.eu-west-1.amazonaws.com translate.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	translate.eu-west-2.amazonaws.com translate.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(파리)	eu-west-3	translate.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		translate.eu-west-3.api.aws	HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	translate.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		translate.eu-north-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	translate.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		translate-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		translate.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		translate-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
동시 배치 번역 작업	지원되는 각 리전: 10개	예	현재 리전에서 이 계정에 있는 동시 일괄 번역 작업의 최대 개수입니다.
사용자 지정 용어 파일	지원되는 각 리전: 100	예	현재 리전에서 이 계정에 저장할 수 있는 커스텀 용어집 파일의 최대 개수
병렬 데이터 리소스	지원되는 각 리전: 1,000	예	현재 리전 내 이 계정에 있는 병렬 데이터 리소스의 최대 개수입니다.

자세한 내용은 Amazon Translate 개발자 안내서의 가이드라인 및 할당량을 참조하세요.

AWS Trusted Advisor API 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하려면 endpoint. AWS services를 사용합니다.이 서비스는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(버지니아 북부)	`us-east-1`	trustedadvisor.us-east-1.api.aws	HTTPS
미국 동부(오하이오)	`us-east-2`	trustedadvisor.us-east-2.api.aws	HTTPS
미국 서부(오리건)	`us-west-2`	trustedadvisor.us-west-2.api.aws	HTTPS
유럽(아일랜드)	`eu-west-1`	trustedadvisor.eu-west-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(서울)	`ap-northeast-2`	trustedadvisor.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(시드니)	`ap-southeast-2`	trustedadvisor.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS

AWS 사용자 알림 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(오하이오)	us-east-2	notifications.us-east-2.api.aws	HTTPS	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	notifications.us-east-1.api.aws	HTTPS	
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	notifications.us-west-1.api.aws	HTTPS	
미국 서부(오레곤)	us-west-2	notifications.us-west-2.api.aws	HTTPS	
아프리카(케이프타운)	af-south-1	notifications.af-south-1.api.aws	HTTPS	
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	notifications.ap-east-1.api.aws	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	notifications.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	notifications.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	notifications.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	notifications.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	notifications.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	notifications.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	notifications.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	notifications.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	notifications.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	notifications.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS	
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	notifications.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
캐나다(중부)	ca-central-1	notifications.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	notifications.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	notifications.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
유럽(아일랜드)	eu-west-1	notifications.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
유럽(런던)	eu-west-2	notifications.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
유럽(밀라노)	eu-south-1	notifications.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
유럽(파리)	eu-west-3	notifications.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
유럽(스페인)	eu-south-2	notifications.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	notifications.eu-north-1.api.aws	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
유럽(취리히)	eu-central-2	notifications.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	notifications.il-central-1.api.aws	HTTPS	
멕시코(중부)	mx-central-1	notifications.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
중동(바레인)	me-south-1	notifications.me-south-1.api.aws	HTTPS	
중동(UAE)	me-central-1	notifications.me-central-1.api.aws	HTTPS	
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	notifications.sa-east-1.api.aws	HTTPS	

AWS 사용자 알림 연락처 엔드포인트

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	notifications-contacts.us-east-1.api.aws	HTTPS	

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
에 대한 알림 구성 합계 AWS 계정	50개의 알림 구성입니다.	아니요	AWS 계정에서 생성할 수 있는 최대 알림 구성 수입니다.
단일 서비스에 대한 알림 구성	AWS 계정의 특정 서비스에 대한 20개의 알림 구성입니다.	아니요	AWS 계정에서 특정 서비스에 대해 생성할 수 있는 최대 알림 구성 수입니다.
서비스 및 이벤트 유형별 알림 구성	AWS 계정의 각 서비스 및 이벤트 유형에 대한 10개의 알림 구성입니다.	아니요	특정 AWS 계정에 대해 생성할 수 있는 서비스 및 이벤트 유형별 최대 알림 구성 수입니다.
특정 알림 구성에 대한 이벤트 규칙	10개의 이벤트 규칙	아니요	AWS 계정에서 각 알림 구성에 대해 생성할 수 있는 최대 이벤트 규칙 수입니다.
특정 알림 구성에 대한 채널	각 알림 구성에 대한 50개 채널(이메일, 모바일 디바이스 또는 채팅 채널)입니다.	아니요	AWS 계정에서 생성할 수 있는 각 알림 구성에 대한 최대 채널 수입니다.
이메일 연락처	각각 500개의 이메일 연락처 AWS 계정.	아니요	각 AWS 계정에 추가할 수 있는 최대 이메일 연락처 수입니다.
알림 허브	각각 허브 3개. AWS 계정	아니요	각 AWS 계정에 추가할 수 있는 알림 허브의 최대 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
지정된에 대한 소스 이벤트 비율 AWS 계정	초당 1.	아니요	각에서 수신할 수 있는 초당 최대 소스 이벤트 수입니다 AWS 계정.

AWS 사용자 경험 사용자 지정 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	uxc.us-east-1.api.aws	HTTPS	

Service Quotas

이 서비스에는 할당량이 없습니다.

AWS Verified·Access 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드

포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

서비스 엔드포인트

AWS Verified·Access 리소스(예: Verified·Access 엔드포인트, Verified·Access 그룹 및 Verified·Access 신뢰 공급자)를 관리하기 위한 API 작업은 Amazon EC2 API의 일부입니다. 자세한 설명은 Amazon EC2 API 참조 문서의 AWS 확인된 액세스 작업을 참조하세요.

Amazon EC2의 서비스 엔드포인트는 the section called “Amazon EC2” 섹션을 참조하세요.

Service Quotas

이름	기본값	조정 가능	설명
Verified·Access 인스턴스	5	예	현재 리전에서 고객이 생성할 수 있는 Verified·Access 인스턴스의 최대 수입니다.
Verified·Access 그룹	10	예	현재 리전에서 고객이 생성할 수 있는 Verified·Access 그룹의 최대 수입니다.
Verified·Access 신뢰 공급자	15	예	현재 리전에서 고객이 생성할 수 있는 Verified·Access 신뢰 공급자의 최대 수입니다.
Verified·Access 엔드포인트	50	예	현재 리전에서 고객이 생성할 수 있는 확인된 액세스 엔드포인트의 최대수입니다.

Amazon Verified Permissions 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	verifiedpermissions.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		verifiedpermissions-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		verifiedpermissions-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		verifiedpermissions.us-east-2.api.aws	HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	verifiedpermissions.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		verifiedpermissions-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		verifiedpermissions-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		verifiedpermissions.us-east-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	verifiedpermissions.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		verifiedpermissions-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		verifiedpermissions-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
			HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
		verifiedpermissions.us-west-1.api.aws	
미국 서부(오레곤)	us-west-2	verifiedpermissions.us-west-2.amazonaws.com verifiedpermissions-fips.us-west-2.api.aws verifiedpermissions-fips.us-west-2.amazonaws.com verifiedpermissions.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	verifiedpermissions.af-south-1.amazonaws.com verifiedpermissions.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	verifiedpermissions.ap-east-1.amazonaws.com verifiedpermissions.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	verifiedpermissions.ap-south-2.amazonaws.com verifiedpermissions.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	verifiedpermissions.ap-southeast-3.amazonaws.com verifiedpermissions.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	verifiedpermissions.ap-southeast-5.amazonaws.com verifiedpermissions.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	verifiedpermissions.ap-southeast-4.amazonaws.com verifiedpermissions.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	verifiedpermissions.ap-south-1.amazonaws.com verifiedpermissions.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(뉴질랜드)	ap-southeast-6	verifiedpermissions.ap-southeast-6.amazonaws.com verifiedpermissions.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	verifiedpermissions.ap-northeast-3.amazonaws.com verifiedpermissions.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	verifiedpermissions.ap-northeast-2.amazonaws.com verifiedpermissions.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	verifiedpermissions.ap-southeast-1.amazonaws.com verifiedpermissions.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	verifiedpermissions.ap-southeast-2.amazonaws.com verifiedpermissions.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(타이베이)	ap-east-2	verifiedpermissions.ap-east-2.amazonaws.com verifiedpermissions.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	verifiedpermissions.ap-southeast-7.amazonaws.com verifiedpermissions.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	verifiedpermissions.ap-northeast-1.amazonaws.com verifiedpermissions.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	verifiedpermissions.ca-central-1.amazonaws.com verifiedpermissions-fips.ca-central-1.api.aws verifiedpermissions-fips.ca-central-1.amazonaws.com verifiedpermissions.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	verifiedpermissions.ca-west-1.amazonaws.com verifiedpermissions-fips.ca-west-1.api.aws verifiedpermissions-fips.ca-west-1.amazonaws.com verifiedpermissions.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	verifiedpermissions.eu-central-1.amazonaws.com verifiedpermissions.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	verifiedpermissions.eu-west-1.amazonaws.com verifiedpermissions.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	verifiedpermissions.eu-west-2.amazonaws.com verifiedpermissions.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(밀라노)	eu-south-1	verifiedpermissions.eu-south-1.amazonaws.com verifiedpermissions.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	verifiedpermissions.eu-west-3.amazonaws.com verifiedpermissions.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(스페인)	eu-south-2	verifiedpermissions.eu-south-2.amazonaws.com verifiedpermissions.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	verifiedpermissions.eu-north-1.amazonaws.com verifiedpermissions.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(취리히)	eu-central-2	verifiedpermissions.eu-central-2.amazonaws.com verifiedpermissions.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	verifiedpermissions.il-central-1.amazonaws.com verifiedpermissions.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
멕시코(중부)	mx-central-1	verifiedpermissions.mx-central-1.amazonaws.com verifiedpermissions.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
중동(바레인)	me-south-1	verifiedpermissions.me-south-1.amazonaws.com verifiedpermissions.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
중동(UAE)	me-central-1	verifiedpermissions.me-central-1.amazonaws.com verifiedpermissions.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	verifiedpermissions.sa-east-1.amazonaws.com verifiedpermissions.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	verifiedpermissions.us-gov-east-1.amazonaws.com verifiedpermissions-fips.us-gov-east-1.api.aws verifiedpermissions-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com verifiedpermissions.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	verifiedpermissions.us-gov-west-1.amazonaws.com verifiedpermissions-fips.us-gov-west-1.api.aws verifiedpermissions-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com verifiedpermissions.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
정책 스토어별 리전별 초당 BatchGetPolicy 요청	지원되는 각 리전: 10개	예	정책 스토어당 초당 최대 BatchGetPolicy 요청 수입니다.
BatchIsAuthorized 요청	지원되는 각 지역: 30개	예	정책 스토어당 초당 최대 BatchIsAuthorized 요청 수입니다.
정책 스토어별 리전별 초당 BatchIsAuthorizedWithToken 요청	지원되는 각 지역: 30개	예	정책 스토어당 초당 최대 BatchIsAuthorizedWithToken 요청 수입니다.
정책 스토어별 리전별 초당 CreateIdentitySource 요청	각 지원되는 지역: 1	예	정책 스토어당 초당 최대 CreateIdentitySource 요청 수입니다.
정책 스토어별 리전별 초당 CreatePolicy 요청	지원되는 각 리전: 10개	예	정책 스토어당 초당 최대 CreatePolicy 요청 수입니다.
계정별 리전별 초당 CreatePolicyStore 요청	지원되는 각 리전: 1	아니요	초당 최대 CreatePolicyStore 요청 수입니다.
정책 스토어별 리전별 초당 CreatePolicyStoreAlias 요청	지원되는 각 리전: 10개	예	정책 스토어당 초당 최대 CreatePolicyStoreAlias 요청 수입니다.
정책 스토어별 리전별 초당 CreatePolicyTemplate 요청	지원되는 각 리전: 10개	예	정책 스토어당 초당 최대 CreatePolicyTemplate 요청 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
정책 스토어별 리전별 초당 DeleteIdentitySource 요청	각 지원되는 지역: 1	예	정책 스토어당 초당 최대 DeleteIdentitySource 요청 수입니다.
정책 스토어별 리전별 초당 DeletePolicy 요청	지원되는 각 리전: 10개	예	정책 저장소당 초당 최대 DeletePolicy 요청 수입니다.
계정별 리전별 초당 DeletePolicyStore 요청	지원되는 각 리전: 1	아니요	초당 최대 DeletePolicyStore 요청 수입니다.
정책 스토어별 리전별 초당 DeletePolicyStoreAlias 요청	지원되는 각 리전: 10개	예	정책 스토어당 초당 최대 DeletePolicyStoreAlias 요청 수입니다.
정책 스토어별 리전별 초당 DeletePolicyTemplate 요청	지원되는 각 리전: 10개	예	정책 스토어당 초당 최대 DeletePolicyTemplate 요청 수입니다.
정책 스토어별 리전별 초당 GetIdentitySource 요청	지원되는 각 리전: 10개	예	정책 스토어당 초당 최대 GetIdentitySource 요청 수입니다.
정책 스토어별 리전별 초당 GetPolicy 요청	지원되는 각 리전: 10개	예	정책 스토어당 초당 최대 GetPolicy 요청 수입니다.
계정별 리전별 초당 GetPolicyStore 요청	지원되는 각 리전: 10개	예	초당 최대 GetPolicyStore 요청 수입니다.
정책 스토어별 리전별 초당 GetPolicyStoreAlias 요청	지원되는 각 리전: 10개	예	정책 스토어당 초당 최대 GetPolicyStoreAlias 요청 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
정책 스토어별 리전별 초당 GetPolicyTemplate 요청	지원되는 각 리전: 10개	예	정책 스토어당 초당 최대 GetPolicyTemplate 요청 수입니다.
정책 스토어별 리전별 초당 GetSchema 요청	지원되는 각 리전: 10개	예	정책 스토어당 초당 최대 GetSchema 요청 수입니다.
정책 스토어별 리전별 초당 IsAuthorized 요청	지원되는 각 리전: 200	예	정책 스토어당 초당 최대 IsAuthorized 요청 수입니다.
정책 스토어별 리전별 초당 IsAuthorizedWithToken 요청	지원되는 각 리전: 200	예	정책 스토어당 초당 최대 IsAuthorizedWithToken 요청 수입니다.
정책 스토어별 리전별 초당 ListIdentitySources 요청	지원되는 각 리전: 10개	예	정책 스토어당 초당 최대 ListIdentitySources 요청 수입니다.
ListPolicies 정책 스토어별 리전별 초당 요청 수	지원되는 각 리전: 10개	예	정책 스토어당 초당 최대 ListPolicies 요청 수입니다.
ListPolicyStoreAliases 정책 스토어별 리전별 초당 요청 수	지원되는 각 리전: 10개	예	정책 스토어당 초당 최대 ListPolicyStoreAliases 요청 수입니다.
계정별 리전별 초당 ListPolicyStores 요청	지원되는 각 리전: 10개	예	초당 ListPolicyStores 요청의 최대 수
ListPolicyTemplates 정책 스토어별 리전별 초당 요청 수	지원되는 각 리전: 10개	예	정책 스토어당 초당 최대 ListPolicyTemplates 요청 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
계정별 리전별 정책 스토어	지원되는 각 리전: 30,000	예	최대 정책 저장소 수
정책 스토어당 정책 템플릿	지원되는 각 리전: 40	예	정책 저장소의 최대 정책 템플릿 수
정책 스토어별 리전별 초당 PutSchema 요청	지원되는 각 리전: 10개	예	정책 스토어당 초당 최대 PutSchema 요청 수입니다.
정책 스토어별 리전별 초당 UpdateIdentitySource 요청	각 지원되는 지역: 1	예	정책 스토어당 초당 최대 UpdateIdentitySource 요청 수입니다.
정책 스토어별 리전별 초당 UpdatePolicy 요청	지원되는 각 리전: 10개	예	정책 스토어당 초당 최대 UpdatePolicy 요청 수입니다.
계정별 리전별 초당 UpdatePolicyStore 요청	지원되는 각 리전: 10	아니요	초당 최대 UpdatePolicyStore 요청 수입니다.
정책 스토어별 리전별 초당 UpdatePolicyTemplate 요청	지원되는 각 리전: 10개	예	정책 스토어당 초당 최대 UpdatePolicyTemplate 요청 수입니다.

Amazon Virtual Private Cloud 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

서비스 엔드포인트

Amazon VPC 리소스(예: 가상 사설 클라우드, 서브넷, 게이트웨이) 를 관리하기 위한 API 작업은 Amazon EC2 API의 일부입니다. 자세한 내용은 Amazon EC2 API Reference(Amazon EC2 API 참조)의 Amazon VPC actions(Amazon VPC 작업)를 참조하세요.

Amazon EC2의 서비스 엔드포인트는 the section called “Amazon EC2” 섹션을 참조하세요.

Service Quotas

이름	기본값	조정 가능	설명
VPC당 활성 VPC 피어링 연결	지원되는 각 리전: 50개	예	VPC당 최대 활성 VPC 피어링 연결 수 이 할당량은 최대 125개까지 늘릴 수 있습니다.
VPC 엔드포인트 정책당 문자 수	지원되는 각 리전: 20,480	아니요	VPC 엔드포인트 정책의 최대 글자수는 공백을 포함합니다.
리전당 외부 전용 인터넷 게이트웨이	지원되는 각 리전: 5개	예	리전당 최대 외부 전용(아웃바운드 전용) 인터넷 게이트웨이 수 이 할당량은 리전당 최대 VPC 수와 직접적인 상관 관계가 있습니다. 이 할당량을 늘리려면 리전당 VPC 수를 늘리십시오.

이름	기본값	조정 가능	설명
NAT 게이트웨이당 엘라스틱 IP 주소 할당량	지원되는 각 리전: 2개	예	연결 유형이 공개인 단일 NAT 게이트웨이에 연결할 수 있는 최대 엘라스틱 IP 주소 수
리전당 게이트웨이 VPC 엔드포인트	지원되는 각 리전: 20	예	리전당 최대 게이트웨이 VPC 엔드포인트 수 VPC당 게이트웨이 엔드포인트는 255개입니다.
VPC당 IPv4 CIDR 블록	지원되는 각 리전: 5개	예	VPC당 최대 IPv4 CIDR 블록 수 기본 CIDR 블록 및 모든 보조 CIDR 블록은 이 할당량에 포함됩니다. 이 할당량은 최대 50개까지 늘릴 수 있습니다.
VPC당 IPv6 CIDR 블록	지원되는 각 리전: 5개	예	VPC당 최대 IPv6 CIDR 블록 수

이름	기본값	조정 가능	설명
보안 그룹당 인바운드 또는 아웃바운드 규칙	지원되는 각 리전: 60	예	VPC 보안 그룹당 최대 인바운드 또는 아웃바운드 규칙 수(총 120개 규칙). 이 할당량은 IPv4 및 IPv6에 개별적으로 적용됩니다. 보안 그룹이나 접두사 목록 ID를 참조하는 규칙은 IPv4와 IPv6에 대해 각각 한 개의 규칙으로 계수됩니다. 이 할당량과 네트워크 인터페이스당 보안 그룹의 할당량을 곱한 값이 1000을 초과하면 안 됩니다.
VPC당 인터페이스 VPC 엔드포인트	지원되는 각 리전: 50개	예	VPC당 인터페이스 및 gatewayLoadBalancer VPC 엔드포인트의 최대 수입니다.
리전당 인터넷 게이트웨이	지원되는 각 리전: 5개	예	리전당 최대 인터넷 게이트웨이 수 이 할당량은 리전당 최대 VPC 수와 직접적인 상관 관계가 있습니다. 이 할당량을 늘리려면 리전당 VPC 수를 늘리십시오.

이름	기본값	조정 가능	설명
가용 영역당 NAT 게이트웨이	지원되는 각 리전: 5개	예	가용 영역당 최대 NAT 게이트웨이 수 여기에는 보류, 활성 또는 삭제 상태의 NAT 게이트웨이가 포함됩니다.
VPC당 네트워크 ACL	지원되는 각 리전: 200개	예	VPC당 최대 네트워크 ACL 수
네트워크 주소 사용량	지원되는 각 리전: 64,000	예	단일 VPC의 최대 네트워크 주소 사용량
리전당 네트워크 인터페이스	지원되는 각 리전: 5,000개	예	리전의 가용 영역당 최대 네트워크 인터페이스 수
대기중 VPC 피어링 연결 요청	지원되는 각 지역: 25	예	요청한 최대 VPC 피어링 연결 요청 수
VPC당 참가자 계정	지원되는 각 리전: 100	예	VPC의 서브넷을 공유할 수 있는 참가자 계정의 최대 수입니다. 이는 VPC당 할당량이며, VPC에서 공유되는 모든 서브넷에 적용됩니다.
피어링된 네트워크 주소 사용량	지원되는 각 리전: 128,000	예	VPC와 해당 피어의 최대 네트워크 주소 사용량
NAT 게이트웨이당 프라이빗 IP 주소 할당량	지원되는 각 리전: 8	예	연결 유형이 비공개인 단일 NAT 게이트웨이에 할당할 수 있는 최대 사설 IP 주소 수

이름	기본값	조정 가능	설명
VPC당 리전 NAT 게이트웨이	지원되는 각 리전: 5개	예	VPC당 최대 리전 NAT 게이트웨이 수입니다. 여기에는 보류 중, 활성 또는 삭제 상태의 리전 NAT 게이트웨이가 포함됩니다.
VPC당 라우팅 테이블	지원되는 각 리전: 200개	예	VPC당 최대 라우팅 테이블 수 기본 라우팅 테이블은 이 할당량에 포함됩니다.
라우팅 테이블에 따른 경로	지원되는 각 리전: 500	예	라우팅 테이블에 따른 최대 비전파되는 경로 수 이 할당량은 최대 1000개까지 늘릴 수 있지만 네트워크 성능에 영향을 줄 수 있습니다. 이 할당량은 IPv4 및 IPv6 경로에 개별적으로 적용됩니다.
네트워크 ACL당 규칙	지원되는 각 리전: 20	예	네트워크 ACL당 최대 인바운드 규칙 또는 아웃바운드 규칙 수(총 40개 규칙). 여기에는 IPv4 및 IPv6 규칙과 기본 거부 규칙이 모두 포함됩니다. 이 할당량은 최대 40개까지 늘릴 수 있지만 네트워크 성능에 영향을 줄 수 있습니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
네트워크 인터페이스당 보안 그룹	지원되는 각 리전: 5개	예	네트워크 인터페이스당 최대 보안 그룹 수 최대 한도는 16입니다. 보안 그룹당 규칙 할당량을 곱한 이 할당량이 1,000을 초과하면 안 됩니다.
VPC당 서브넷	지원되는 각 리전: 200개	예	VPC당 최대 서브넷 수
계정과 공유할 수 있는 서브넷	지원되는 각 리전: 100	예	AWS 계정과 공유할 수 있는 최대 서브넷 수입니다.
개별 리전의 계정별 VPC 퍼블릭 액세스 차단 제외 항목	지원되는 각 리전: 50	아니요	계정이 단일 리전에서 한 번에 유지할 수 있는 최대 VPC 퍼블릭 액세스 차단 제외 항목 수입니다.
보안 그룹당 VPC 연결	지원되는 각 리전: 100	예	보안 그룹당 최대 VPC 연결 수
VPC당 리소스 유형의 VPC 엔드포인트	지원되는 각 리전: 500	예	VPC의 최대 단일 리소스 엔드포인트 수입니다. 추가 용량 및 한도 증가는 AWS Support에 문의하세요.
VPC당 서비스 네트워크 유형의 VPC 엔드포인트	지원되는 각 리전: 500	예	VPC의 최대 서비스 네트워크 엔드포인트 수입니다. 추가 용량 및 한도 증가는 AWS Support에 문의하세요.

이름	기본값	조정 가능	설명
VPC 피어링 연결 요청 만료 시간	지원되는 각 리전: 168	아니요	수락되지 않은 VPC 피어링 연결 요청이 만료되는 최대 시간 기본값은 168시간(1주)입니다.
리전당 VPC 보안 그룹	지원되는 각 리전: 2,500	예	리전당 VPC 보안 그룹의 최대 수
리전당 VPC	지원되는 각 리전: 5개	예	리전당 최대 VPC 수 이 할당량은 리전당 최대 인터넷 게이트웨이 수와 직접 연결됩니다.

> **Note**
>
> 개별 리전의 계정별 VPC 퍼블릭 액세스 차단 제외 항목 할당량은 조정할 수 있습니다. 조정을 요청하려면 AWS Support Center Console을 사용하여 서비스 한도 증가 사례를 엽니다.

자세한 내용은 다음을 참조하세요.

- Amazon VPC 할당량
- VPC 피어링 할당량
- 트래픽 미러링 할당량
- AWS Transit Gateway 할당량
- AWS Network Manager 할당량
- Reachability Analyzer 할당량
- Network Access Analyzer 할당량
- AWS PrivateLink 할당량
- AWS Client VPN 할당량

- Site-to-Site VPN 할당량

Amazon VPC Lattice 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(오하이오)	us-east-2	vpc-lattice.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	vpc-lattice.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	vpc-lattice.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
미국 서부(오레곤)	us-west-2	vpc-lattice.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
아프리카(케이프타운)	af-south-1	vpc-lattice.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	vpc-lattice.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	vpc-lattice.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	vpc-lattice.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	vpc-lattice.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	vpc-lattice.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	vpc-lattice.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	vpc-lattice.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	vpc-lattice.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	vpc-lattice.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	vpc-lattice.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
캐나다(중부)	ca-central-1	vpc-lattice.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	vpc-lattice.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	vpc-lattice.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(아일랜드)	eu-west-1	vpc-lattice.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(런던)	eu-west-2	vpc-lattice.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(밀라노)	eu-south-1	vpc-lattice.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(파리)	eu-west-3	vpc-lattice.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(스페인)	eu-south-2	vpc-lattice.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	vpc-lattice.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(취리히)	eu-central-2	vpc-lattice.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
멕시코(중부)	mx-central-1	vpc-lattice.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
중동(바레인)	me-south-1	vpc-lattice.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
중동(UAE)	me-central-1	vpc-lattice.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	vpc-lattice.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
인증 정책 크기	지원되는 각 리전: 10킬로바이트	아니요	인증 정책에 사용되는 최대 JSON 파일 크기.
그룹 리소스 구성당 하위 리소스 구성	지원되는 각 리전: 60개	예	그룹 리소스 구성에서 최대 하위 리소스 구성 수입니다. 추가 용량 및 한도 증가는 AWS Support에 문의하세요.
AWS 리전당 도메인 확인	지원되는 각 리전: 5개	예	계정당 생성할 수 있는 최대 도메인 확인 수입니다. 추가 용량 및 한도 증가는 AWS Support에 문의하세요.
서비스당 리스너	지원되는 각 리전: 2개	예	서비스에 생성할 수 있는 최대 리스너 수. 추가 용

이름	기본값	조정 가능	설명
			량 및 한도 증가는 AWS Support에 문의하세요.
서비스 네트워크당 리소스 구성	지원되는 각 리전: 500	예	서비스 네트워크와 연결된 최대 리소스 구성 수입니다. 추가 용량 및 한도 증가는 AWS Support에 문의하세요.
AWS 리전당 리소스 구성	지원되는 각 리전: 2,000	예	AWS 계정이 AWS 리전당 가질 수 있는 최대 리소스 구성 수입니다. 추가 용량 및 한도 증가는 AWS Support에 문의하세요.
VPC당 리소스 게이트웨이	지원되는 각 리전: 500	예	VPC의 최대 리소스 게이트웨이 수입니다. 추가 용량 및 한도 증가는 AWS Support에 문의하세요.
리스너당 규칙	지원되는 각 리전: 10개	예	서비스 리스너에 정의할 수 있는 최대 규칙 수. 추가 용량 및 한도 증가는 AWS Support에 문의하세요.
연결당 보안 그룹	지원되는 각 리전: 5	아니요	VPC와 서비스 네트워크 간의 연결에 추가할 수 있는 최대 보안 그룹의 수.

이름	기본값	조정 가능	설명
서비스 네트워크당 서비스 연결	지원되는 각 리전: 500개	예	단일 서비스 네트워크에 연결할 수 있는 최대 서비스 수. 추가 용량 및 한도 증가는 AWS Support에 문의하세요.
리전당 서비스 네트워크	지원되는 각 지역: 50	예	리전당 최대 서비스 네트워크 수. 추가 용량 및 한도 증가는 AWS Support에 문의하세요.
리전당 서비스	지원되는 각 리전: 2,000	예	리전당 서비스의 최대 수. 추가 용량 및 한도 증가는 AWS Support에 문의하세요.
리전당 대상 그룹	지원되는 각 리전: 500개	예	리전당 최대 대상 그룹 수. 추가 용량 및 한도 증가는 AWS Support에 문의하세요.
서비스당 대상 그룹	지원되는 각 리전: 10개	예	서비스에 연결할 수 있는 최대 대상 그룹 수. 추가 용량 및 한도 증가는 AWS Support에 문의하세요.
대상 그룹당 대상	지원되는 각 리전: 1,000개	예	단일 대상 그룹과 연결할 수 있는 최대 대상 수. 추가 용량 및 한도 증가는 AWS Support에 문의하세요.

이름	기본값	조정 가능	설명
서비스 네트워크당 VPC 연결	지원되는 각 리전: 500개	예	단일 서비스 네트워크에 연결할 수 있는 최대 VPC 수. 추가 용량 및 한도 증가는 AWS Support에 문의하세요.
서비스 네트워크당 서비스 네트워크 유형의 VPC 엔드포인트	지원되는 각 리전: 200	예	서비스 네트워크와 연결된 서비스 네트워크 엔드포인트의 최대 수입니다. 추가 용량 및 한도 증가는 AWS Support에 문의하세요.

AWS WAF 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

> **Note**
>
> 이 페이지에서는 2019년 11월에 AWS WAF릴리스된 최신 버전과 관련된 정보를 제공합니다. 엔드포인트 및 네임스페이스와 AWS WAF같이 액세스하는 데 사용하는 엔터티의 이름에는 모두 이전 버전과 구별하기 v2위해 V2 또는와 같은 버전 관리 정보가 추가됩니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	wafv2.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		wafv2-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	wafv2.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		wafv2-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	wafv2.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		wafv2-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
미국 서부(오레곤)	us-west-2	wafv2.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		wafv2-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	wafv2.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		wafv2-fips.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	wafv2.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		wafv2-fips.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	wafv2.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		wafv2-fips.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	wafv2.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		wafv2-fips.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	wafv2.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		wafv2-fips.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	wafv2.ap-southeast-4.amazonaws.com wafv2-fips.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	wafv2.ap-south-1.amazonaws.com wafv2-fips.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(뉴질랜드)	ap-southeast-6	wafv2.ap-southeast-6.amazonaws.com wafv2-fips.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	wafv2.ap-northeast-3.amazonaws.com wafv2-fips.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	wafv2.ap-northeast-2.amazonaws.com wafv2-fips.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	wafv2.ap-southeast-1.amazonaws.com wafv2-fips.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	wafv2.ap-southeast-2.amazonaws.com wafv2-fips.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(타이베이)	ap-east-2	wafv2.ap-east-2.amazonaws.com wafv2-fips.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	wafv2.ap-southeast-7.amazonaws.com wafv2-fips.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	wafv2.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		wafv2-fips.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	wafv2.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		wafv2-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	wafv2.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		wafv2-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	wafv2.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		wafv2-fips.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	wafv2.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		wafv2-fips.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	wafv2.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		wafv2-fips.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
유럽(밀라노)	eu-south-1	wafv2.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		wafv2-fips.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	wafv2.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		wafv2-fips.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
유럽(스페인)	eu-south-2	wafv2.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		wafv2-fips.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	wafv2.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		wafv2-fips.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(취리히)	eu-central-2	wafv2.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		wafv2-fips.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	wafv2.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		wafv2-fips.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
멕시코(중부)	mx-central-1	wafv2.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		wafv2-fips.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
중동(바레인)	me-south-1	wafv2.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		wafv2-fips.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
중동(UAE)	me-central-1	wafv2.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		wafv2-fips.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	wafv2.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		wafv2-fips.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	wafv2.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		wafv2-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	wafv2.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		wafv2-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
CloudFront용 WAF의 계정당 최대 IP 세트 수	지원되는 각 리전: 100	예	CloudFront용 계정에서 생성할 수 있는 IP 세트 최대 수.
리전별 WAF의 계정당 IP 세트 최대 수	지원되는 각 리전: 100	예	계정에서 리전별로 만들 수 있는 IP 세트 최대 수.
CloudFront 단일 규칙 그룹 또는 단일 웹 ACL에 대한 모든 응답 본문 콘텐츠를 합산한 최대 크기(KB)	지원되는 각 리전: 50	아니요	CloudFront 단일 규칙 그룹 또는 단일 웹 ACL에 대한 모든 응답 본문 콘텐츠를 합산한 최대 크기(KB).
리전별 단일 규칙 그룹 또는 단일 웹 ACL에 대한 모든 응답 본문 콘텐츠를 합산한 최대 크기(KB)	지원되는 각 리전: 50	아니요	리전별 단일 규칙 그룹 또는 단일 웹 ACL에 대한 모든 응답 본문 콘텐츠를 합산한 최대 크기(KB).
리전별 WAF의 웹 ACL당 최대 ALB 연결 수	지원되는 각 리전: 100	예	리전별 웹 ACL당 최대 ALB 연결 수입니다.
CloudFront용 WAF의 웹 ACL당 최대 AWS Amplify 연결 수	지원되는 각 리전: 100	예	CloudFront용 웹 ACL당 AWS Amplify 연결의 최대 수입니다.
리전별 WAF의 웹 ACL당 최대 AWS App Runner 서비스 연결 수	지원되는 각 리전: 100	예	리전별 웹 ACL당 최대 AWS App Runner 서비스 연결 수입니다.
리전별 WAF의 웹 ACL당 최대 AWS AppSync GraphQL API 연결 수	지원되는 각 리전: 100	예	리전별 웹 ACL당 최대 AWS AppSync GraphQL API 연결 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
리전별 WAF의 웹 ACL당 최대 AWS Verified Access 인스턴스 연결 수	지원되는 각 리전: 100	예	리전별 웹 ACL당 최대 AWS Verified Access 인스턴스 연결 수입니다.
리전별 WAF의 웹 ACL당 최대 Amazon API Gateway REST API 연결 수	지원되는 각 리전: 100	예	리전별 웹 ACL당 최대 Amazon API Gateway REST API 연결 수입니다.
리전별 WAF의 웹 ACL당 최대 Amazon Bedrock AgentCore Gateway 연결 수	지원되는 각 리전: 100	예	리전별 웹 ACL당 Amazon Bedrock AgentCore Gateway 연결의 최대 수입니다.
리전별 WAF의 웹 ACL당 최대 Amazon Cognito 사용자 풀 연결 수	지원되는 각 리전: 100	예	리전별 웹 ACL당 최대 Amazon Cognito 사용자 풀 연결 수입니다.
CloudFront용 WAF에 설정된 IP의 IP 주소 최대 수	지원되는 각 리전: 10,000개	아니요	CloudFront용 WAF에 설정된 IP의 최대 IP 주소 수
리전별 WAF에 설정된 IP의 IP 주소 최대 수	지원되는 각 리전: 10,000개	아니요	리전별 IP 세트에 허용되는 IP 주소의 최대 수.
CloudFront용 WAF의 문자열 일치(바이트 일치) 문자열의 최대 바이트 수	지원되는 각 리전: 200개	아니요	CloudFront의 문자열 일치(바이트 일치) 문자열에서 생성할 수 있는 최대 바이트 수.
리전별 WAF의 문자열 일치(바이트 일치) 문자열의 최대 바이트 수	지원되는 각 리전: 200개	아니요	리전별 문자열 일치(바이트 일치) 문자열에서 만들 수 있는 최대 바이트 수.

이름	기본값	조정 가능	설명
Cloudfront용 WAF에서 계정당 정규식 패턴에 허용되는 문자 최대 수	지원되는 각 리전: 200개	아니요	Cloudfront 계정에서 정규식 패턴에 허용되는 문자 최대 수
리전별 WAF에서 계정당 정규식 패턴에 허용되는 문자 최대 수	지원되는 각 리전: 200개	아니요	계정에서 리전별 정규식 패턴에 허용되는 문자 최대 수.
CloudFront의 단일 사용자 지정 요청 정의에 대한 사용자 지정 헤더 최대 수	지원되는 각 리전: 10	아니요	CloudFront의 단일 사용자 지정 요청 정의에 대한 사용자 지정 헤더 최대 수.
리전별 단일 사용자 지정 요청 정의에 대한 사용자 지정 헤더 최대 수	지원되는 각 리전: 10	아니요	리전별 단일 사용자 지정 요청 정의에 대한 사용자 지정 헤더 최대 수
CloudFront의 단일 사용자 지정 응답 정의에 대한 사용자 지정 헤더 최대 수	지원되는 각 리전: 10	아니요	CloudFront의 단일 사용자 지정 응답 정의에 대한 사용자 지정 헤더 최대 수
리전별 단일 사용자 지정 응답 정의에 대한 사용자 지정 헤더 최대 수	지원되는 각 리전: 10	아니요	리전별 단일 사용자 지정 응답 정의에 대한 사용자 지정 헤더 최대 수
CloudFront 웹 ACL 또는 규칙 그룹당 사용자 지정 요청 헤더 최대 수	지원되는 각 리전: 100	예	CloudFront 웹 ACL 또는 규칙 그룹당 사용자 지정 요청 헤더 최대 수.
리전별 웹 ACL 또는 규칙 그룹당 사용자 지정 요청 헤더 최대 수	지원되는 각 리전: 100	예	리전별 웹 ACL 또는 규칙 그룹당 사용자 지정 요청 헤더 최대 수

이름	기본값	조정 가능	설명
CloudFront 웹 ACL 또는 규칙 그룹당 사용자 지정 응답 본문 최대 수	지원되는 각 리전: 50	예	CloudFront 웹 ACL 또는 규칙 그룹당 사용자 지정 응답 본문 최대 수
리전별 웹 ACL 또는 규칙 그룹당 최대 사용자 지정 응답 본문 최대 수	지원되는 각 리전: 50	예	리전별 웹 ACL 또는 규칙 그룹당 최대 사용자 지정 응답 본문 최대 수.
CloudFront 웹 ACL 또는 규칙 그룹당 사용자 지정 응답 헤더 최대 수	지원되는 각 리전: 100	예	CloudFront 웹 ACL 또는 규칙 그룹당 사용자 지정 응답 헤더 최대 수
리전별 웹 ACL 또는 규칙 그룹당 사용자 지정 응답 헤더 최대 수	지원되는 각 리전: 100	예	리전별 웹 ACL 또는 규칙 그룹당 사용자 지정 응답 헤더 최대 수
Cloudfront용 WAF에서 계정당 정규식 패턴에 허용되는 패턴 최대 수	지원되는 각 리전: 10	아니요	CloudFront 계정에서 생성할 수 있는 정규식 패턴 세트의 패턴 최대 수.
리전별 WAF에서 계정당 설정된 정규식 패턴 세트의 패턴 최대 수	지원되는 각 리전: 10	아니요	계정에서 리전별로 생성할 수 있는 정규식 패턴 세트의 패턴 최대 수.
Cloudfront용 WAF의 규칙 그룹당 속도 기반 명령문 최대 수	지원되는 각 리전: 4	아니요	CloudFront용 규칙 그룹에 허용되는 속도 기반 명령문 최대 수.
리전별 WAF의 규칙 그룹당 속도 기반 명령문 최대 수	지원되는 각 리전: 4	아니요	리전별 규칙 그룹에 허용되는 속도 기반 명령문 최대 수.

이름	기본값	조정 가능	설명
Cloudfront용 WAF의 웹 ACL당 속도 기반 명령문 최대 수	지원되는 각 리전: 10	아니요	CloudFront용 웹 ACL에 허용되는 속도 기반 명령문 최대 수.
리전별 WAF의 웹 ACL당 속도 기반 명령문 최대 수	지원되는 각 리전: 10	아니요	리전별 웹 ACL에 허용되는 속도 기반 명세서 최대 수.
Cloudfront용 WAF의 규칙 그룹 또는 웹 ACL당 참조 명령문 최대 수	지원되는 각 리전: 50	아니요	CloudFront 규칙 그룹 또는 웹 ACL에 허용되는 참조 명령문 최대 수.
리전별 WAF의 규칙 그룹 또는 웹 ACL당 참조 명령문 최대 수	지원되는 각 리전: 50	아니요	리전별 규칙 그룹 또는 웹 ACL 내에서 허용되는 참조 명령문 최대 수.
CloudFront의 웹 ACL당 초당 최대 요청 수.	지원되는 각 리전: 100,000	예	CloudFront 웹 ACL당 초당 최대 요청 수.
리전별 웹 ACL당 초당 최대 요청 수	지원되는 각 리전: 100,000	예	리전별 웹 ACL당 초당 최대 요청 수
CloudFront 규칙 명령문당 텍스트 변환 최대 수	지원되는 각 리전: 10	아니요	CloudFront 규칙 명령문당 텍스트 변환 최대 수
리전별 규칙 명령문당 텍스트 변환 최대 수	지원되는 각 리전: 10	아니요	리전별 규칙 명령문당 텍스트 변환 최대 수.
CloudFront 속도 기반 규칙당 차단할 수 있는 고유 IP 주소 최대 수	지원되는 각 리전: 10,000개	아니요	CloudFront 속도 기반 규칙당 차단할 수 있는 고유 IP 주소 최대 수.

이름	기본값	조정 가능	설명
리전별 요금제 기반 규칙당 차단할 수 있는 고유 IP 주소 최대 수	지원되는 각 리전: 10,000개	아니요	리전별 요금제 기반 규칙당 차단할 수 있는 고유 IP 주소 최대 수.
CloudFront용 WAF의 규칙 그룹에 있는 웹 ACL 용량 단위 최대 수	지원되는 각 리전: 5,000	아니요	CloudFront 규칙 그룹에 허용되는 웹 ACL 용량 단위 최대 수.
리전별 WAF 규칙 그룹의 웹 ACL 용량 단위 최대 수	지원되는 각 리전: 5,000	아니요	리전별 규칙 그룹에 허용되는 웹 ACL 용량 단위 최대 수.
CloudFront용 WAF의 웹 ACL의 웹 ACL 용량 단위 최대 수	지원되는 각 리전: 5,000	아니요	CloudFront 웹 ACL에 허용되는 웹 ACL 용량 단위 최대 수.
리전별 WAF의 웹 ACL의 웹 ACL 용량 단위 최대 수	지원되는 각 리전: 5,000	아니요	리전별 웹 ACL에 허용되는 웹 ACL 용량 단위 최대 수.
CloudFront용 WAF의 계정당 정규식 패턴 세트 최대 수	지원되는 각 리전: 10개	예	CloudFront 계정에서 생성할 수 있는 정규식 패턴 세트 최대 수.
리전별 WAF의 계정당 정규식 패턴 세트 최대 수	지원되는 각 리전: 10개	예	계정에서 리전별로 생성할 수 있는 정규식 패턴 세트 최대 수.
CloudFront용 WAF의 계정당 규칙 그룹 최대 수	지원되는 각 리전: 100	예	CloudFront의 계정에서 생성할 수 있는 규칙 그룹 최대 수.

이름	기본값	조정 가능	설명
리전별 WAF의 계정당 최대 규칙 그룹 수	지원되는 각 리전: 100	예	계정에서 리전별로 만들 수 있는 규칙 그룹 최대 수.
Application Load Balancer 및 AWS AppSync 보호를 검사할 수 있는 웹 요청 본문의 최대 크기	지원되는 각 지역: 8	아니요	Application Load Balancer 및 AWS AppSync 보호를 검사할 수 있는 웹 요청 본문의 최대 킬로바이트 크기입니다.
CloudFront, API Gateway, Amazon Cognito, App Runner 및 Verified Access 보호를 검사할 수 있는 웹 요청 본문의 최대 크기(KB)	지원되는 각 리전: 64	아니요	CloudFront, API Gateway, Amazon Cognito, App Runner 및 Verified Access 보호를 검사할 수 있는 웹 요청 본문의 최대 크기(KB).
CloudFront의 단일 사용자 지정 응답 정의에 대한 사용자 지정 응답 본문 콘텐츠의 최대 크기(KB)	지원되는 각 리전: 4	아니요	CloudFront의 단일 사용자 지정 응답 정의에 대한 사용자 지정 응답 본문 콘텐츠의 최대 크기(KB).
리전별 단일 사용자 지정 응답 정의에 대한 사용자 지정 응답 본문 콘텐츠의 최대 크기(KB)	지원되는 각 리전: 4	아니요	리전별 단일 사용자 지정 응답 정의에 대한 사용자 지정 응답 본문 콘텐츠의 최대 크기(KB).
CloudFront용 WAF의 계정당 웹 ACL 최대 수	지원되는 각 리전: 100	예	CloudFront 계정에서 생성할 수 있는 웹 ACL 최대 수.

이름	기본값	조정 가능	설명
리전별 WAF의 계정당 웹 ACL 최대 수	지원되는 각 리전: 100	예	리전별 계정에서 만들 수 있는 웹 ACL 최대 수.
CloudFront의 속도 기반 규칙에 대해 정의할 수 있는 최소 요청 속도	지원되는 각 리전: 10	아니요	CloudFront의 속도 기반 규칙에 대해 정의할 수 있는 최소 요청 속도.
리전별 속도 기반 규칙에 대해 정의할 수 있는 최소 요청 속도	지원되는 각 리전: 10	아니요	리전별 속도 기반 규칙에 대해 정의할 수 있는 최소 요청 속도.
CloudFront의 웹 ACL당 토큰 도메인 수	지원되는 각 리전: 10개	예	CloudFront의 웹 ACL당 토큰 도메인 수.
리전별 웹 ACL당 토큰 도메인 수	지원되는 각 리전: 10개	예	리전별 웹 ACL당 토큰 도메인 수.

자세한 내용은 AWS WAF 개발자 안내서에서 AWS WAF 할당량을 참조하세요.

AWS WAF 클래식 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

> **Note**
>
> 이 페이지에서는 AWS WAF Classic과 관련된 정보를 제공합니다. 2019년 11월 AWS WAF 이전에에서 규칙 및 웹 ACLs과 같은 AWS WAF 리소스를 생성하고 아직 웹 ACLs을 마이그레이션하지 않은 경우 AWS WAF Classic을 사용하여 해당 리소스에 액세스해야 합니다. 그렇지 않으면 이 버전을 사용하지 마십시오.
> 의 최신 버전과 관련된 자세한 내용은 AWS WAF 단원을 참조하십시오AWS WAF 엔드포인트 및 할당량.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	waf.amazonaws.com	HTTPS
		waf-fips.amazonaws.com	HTTPS

AWS WAF Classic for Application Load Balancer 및 API Gateway APIs

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	waf-regional.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	waf-regional.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	waf-regional.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
미국 서부(오레곤)	us-west-2	waf-regional.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아프리카(케이프타운)	af-south-1	waf-regional.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	waf-regional.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	waf-regional.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	waf-regional.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	waf-regional.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	waf-regional.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	waf-regional.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	waf-regional.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	waf-regional.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	waf-regional.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	waf-regional.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	waf-regional.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	waf-regional.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	waf-regional.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	waf-regional.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
유럽(밀라노)	eu-south-1	waf-regional.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	waf-regional.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(스페인)	eu-south-2	waf-regional.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	waf-regional.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(취리히)	eu-central-2	waf-regional.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	waf-regional.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
중동(바레인)	me-south-1	waf-regional.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
중동(UAE)	me-central-1	waf-regional.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	waf-regional.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	waf-regional.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	waf-regional.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
규칙당 조건	지원되는 각 리전: 10	아니요	규칙에 추가할 수 있는 최대 조건 수
SQL 명령어 주입 일치 조건당 필터	지원되는 각 리전: 10	아니요	SQL 명령어 삽입 일치 조건에 추가할 수 있는 최대 필터 수
교차 사이트 스크립팅 일치 조건당 필터	지원되는 각 리전: 10	아니요	현장 간 스크립팅 일치 조건에 추가할 수 있는 최대 필터 수
크기 제약 조건당 필터	지원되는 각 리전: 10	아니요	크기 제약 조건에 추가할 수 있는 최대 필터 수
문자열 일치 조건당 필터	지원되는 각 리전: 10	아니요	문자열 일치 조건에 추가할 수 있는 최대 필터 수
GeoMatchSets	지원되는 각 리전: 50개	아니요	계정에 추가할 수 있는 지오매치셋의 최대 수
HTTP 헤더 이름 길이	지원되는 각 리전: 40	아니요	AWS WAF가 크기 제약 조건에서 HTTP 헤더를 검사할 바이트 단위의 길이입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
IP 세트 일치 조건당 IP 주소 범위	지원되는 각 리전: 10,000	아니요	IP 세트 일치 조건에 추가할 수 있는 최대 IP 주소 범위 수(CIDR 표기법)
비율 기반 규칙에 따라 차단된 IP 주소	지원되는 각 리전: 10,000	아니요	속도 기반 규칙당 차단된 IP 주소의 최대 수
GeoMatchSet당 위치	지원되는 각 리전: 50개	아니요	지오매치셋에 추가할 수 있는 최대 위치 수
웹 ACL당 대상 구성 로깅	지원되는 각 리전: 1	아니요	웹 ACL에 추가할 수 있는 최대 로깅 대상 구성 수
정규식 일치 조건당 패턴 세트	지원되는 각 리전: 1	아니요	정규식 일치 조건에 추가할 수 있는 최대 패턴 세트 수
패턴 세트당 패턴	지원되는 각 리전: 10	아니요	정규식 일치 조건에서 패턴 세트에 추가할 수 있는 최대 패턴 수
요청 비율	지원되는 각 리전: 10,000	예	Application Load Balancer의 초당 요청 최대 수 이 제한은 Application Load Balancer의 AWS WAF에만 적용됩니다. 이 제한은 AWS 콘솔을 사용하여 늘릴 수 있습니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
속도 기반 규칙 속도	지원되는 각 리전: 2,000	아니요	비율 제한이란 단일 IP 주소에서 5분간 허용되는 요청 최대 수를 말합니다.
속도 기반 규칙	지원되는 각 리전: 5개	예	계정에서 생성할 수 있는 요금 기반 규칙의 최대 수
정규식 패턴 길이	지원되는 각 리전: 70	아니요	정규식 일치 조건의 패턴에서 AWS WAF가 검색할 문자 수입니다.
정규식 패턴 집합	지원되는 각 리전: 5개	아니요	계정에 추가할 수 있는 최대 정규식 패턴 세트 수
규칙	지원되는 각 리전: 100	예	계정에서 생성할 수 있는 규칙의 최대 수
웹 ACL당 규칙	지원되는 각 리전: 10	아니요	웹 ACL에 추가할 수 있는 최대 규칙 수
검색 길이	지원되는 각 리전: 50개	아니요	크기 제약 조건에서 AWS WAF가 감시할 바이트 단위의 길이입니다.
웹 ACL	지원되는 각 리전: 50개	예	계정에서 생성할 수 있는 웹 ACL의 최대 수

자세한 내용은 AWS WAF 개발자 안내서에서 AWS WAF Classic 할당량을 참조하세요.

AWS Well-Architected Tool 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(오하이오)	us-east-2	wellarchitected.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	wellarchitected.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	wellarchitected.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
미국 서부(오레곤)	us-west-2	wellarchitected.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	wellarchitected.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	wellarchitected.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	wellarchitected.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	wellarchitected.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	wellarchitected.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	wellarchitected.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
캐나다(중부)	ca-central-1	wellarchitected.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	wellarchitected.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(아일랜드)	eu-west-1	wellarchitected.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(런던)	eu-west-2	wellarchitected.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(파리)	eu-west-3	wellarchitected.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	wellarchitected.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
중동(바레인)	me-south-1	wellarchitected.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	wellarchitected.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	wellarchitected.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	wellarchitected.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
질문당 선택	지원되는 각 리전: 15	아니요	질문에 대해 생성할 수 있는 선택 항목의 최대 수
렌즈 크기	지원되는 각 리전: 500킬로바이트	아니요	최대 렌즈 크기(KB)
리전별 계정당 렌즈	지원되는 각 리전: 15	아니요	리전별 계정당 생성할 수 있는 렌즈의 최대 수

이름	기본값	조정 가능	설명
리뷰 템플릿당 렌즈 수	지원되는 각 리전: 20	아니요	리뷰 템플릿과 연결할 수 있는 렌즈의 최대 수
워크로드당 렌즈	지원되는 각 리전: 20	아니요	워크로드에 연결할 수 있는 렌즈의 최대 수
워크로드당 마일스톤	지원되는 각 리전: 100	아니요	워크로드에 대해 생성할 수 있는 마일스톤의 최대 수
렌즈당 기둥 수	지원되는 각 리전: 10	아니요	렌즈에 대해 생성할 수 있는 기둥의 최대 수
기둥당 질문	지원되는 각 리전: 20	아니요	기둥에 대해 생성할 수 있는 질문의 최대 수
리전별 계정당 템플릿 검토	지원되는 각 리전: 500개	아니요	리전별 계정당 생성할 수 있는 리뷰 템플릿의 최대 수
렌즈당 점유율	지원되는 각 리전: 300	아니요	렌즈에 대해 생성할 수 있는 공유의 최대 수
리뷰 템플릿당 공유	지원되는 각 리전: 20	아니요	평가 템플릿에 대해 생성할 수 있는 공유의 최대 수

이름	기본값	조정 가능	설명
워크로드당 공유	지원되는 각 리전: 20	아니요	워크로드에 대해 생성할 수 있는 공유의 최대 수
렌즈당 버전 수	지원되는 각 리전: 100	아니요	렌즈에 대해 생성할 수 있는 버전의 최대 수
리전별 계정당 워크로드	지원되는 각 리전: 1,000	아니요	리전의 계정당 생성할 수 있는 워크로드의 최대 수

AWS Wickr 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

서비스 엔드포인트

AWS Wickr 프로덕션 API

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	admin.wickr.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		admin.wickr.us-east-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	admin.wickr.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		admin.wickr.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	admin.wickr.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		admin.wickr.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	admin.wickr.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		admin.wickr.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	admin.wickr.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		admin.wickr.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	admin.wickr.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		admin.wickr.ca-central-1.api.aws	HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	admin.wickr.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		admin.wickr.eu-central-1.api.aws	HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	admin.wickr.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		admin.wickr.eu-west-2.api.aws	HTTPS
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	admin.wickr.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		admin.wickr.eu-north-1.api.aws	HTTPS
유럽(취리히)	eu-central-2	admin.wickr.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		admin.wickr.eu-central-2.api.aws	HTTPS

AWS Wickr GovCloud API

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	admin.wickr.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		admin.wickr.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Amazon WorkMail 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	서비스	엔드포인트
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	Amazon WorkMail SDK	https://workmail.us-east-1.amazonaws.com
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	Amazon WorkMail 메시지 흐름 SDK	https://workmailmessageflow.us-east-1.amazonaws.com
미국 서부(오리건)	us-west-2	Amazon WorkMail SDK	https://workmail.us-west-2.amazonaws.com
미국 서부(오리건)	us-west-2	Amazon WorkMail 메시지 흐름 SDK	https://workmailmessageflow.us-west-2.amazonaws.com
유럽(아일랜드)	eu-west-1	Amazon WorkMail SDK	https://workmail.eu-west-1.amazonaws.com

리전 이름	리전	서비스	엔드포인트
유럽(아일랜드)	eu-west-1	Amazon WorkMail 메시지 흐름 SDK	https://workmailmessageflow.eu-west-1.amazonaws.com

이메일 프로토콜 엔드포인트

리전 이름	리전	서비스	엔드포인트
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	자동 검색	https://autodiscover-service.mail.us-east-1.awsapps.com/autodiscover/autodiscover.xml
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	Exchange Web Service(EWS)	https://ews.mail.us-east-1.awsapps.com/EWS/Exchange.asmx
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	Exchange ActiveSync(EAS)	https://mobile.mail.us-east-1.awsapps.com/Microsoft-Server-ActiveSync
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	SSL/TLS를 통한 IMAP(IMAPS)	imap.mail.us-east-1.awsapps.com:993
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	SSL/TLS를 통한 SMTP(SMTPS)	smtp.mail.us-east-1.awsapps.com:465
미국 서부(오리건)	us-west-2	자동 검색	https://autodiscover-service.mail.us-west-2.awsapps.com/autodiscover/autodiscover.xml
미국 서부(오리건)	us-west-2	Exchange Web Service(EWS)	https://ews.mail.us-west-2.awsapps.com/EWS/Exchange.asmx
미국 서부(오리건)	us-west-2	Exchange ActiveSync(EAS)	https://mobile.mail.us-west-2.awsapps.com/Microsoft-Server-ActiveSync
미국 서부(오리건)	us-west-2	SSL/TLS를 통한 IMAP(IMAPS)	imap.mail.us-west-2.awsapps.com:993

리전 이름	리전	서비스	엔드포인트
미국 서부(오리건)	us-west-2	SSL/TLS를 통한 SMTP(SMTPS)	smtp.mail.us-west-2.awsapps.com:465
유럽(아일랜드)	eu-west-1	자동 검색	https://autodiscover-service.mail.eu-west-1.awsapps.com/autodiscover/autodiscover.xml
유럽(아일랜드)	eu-west-1	Exchange web services(EWS)	https://ews.mail.eu-west-1.awsapps.com/EWS/Exchange.asmx
유럽(아일랜드)	eu-west-1	Exchange ActiveSync(EAS)	https://mobile.mail.eu-west-1.awsapps.com/Microsoft-Server-ActiveSync
유럽(아일랜드)	eu-west-1	SSL/TLS를 통한 IMAP(IMAPS)	imap.mail.eu-west-1.awsapps.com:993
유럽(아일랜드)	eu-west-1	SSL/TLS를 통한 SMTP(SMTPS)	smtp.mail.eu-west-1.awsapps.com:465

Service Quotas

자세한 내용은 Amazon WorkMail 할당량을 참조하세요.

Amazon WorkSpaces 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

서비스 엔드포인트

> **Note**
>
> 다음 표 AWS 리전 의는 WorkSpaces 개인에 적용됩니다. WorkSpaces 풀에 적용되는 AWS 리전 에 대해서는 Amazon WorkSpaces 관리 안내서의 WorkSpaces 풀의AWS 리전을 참조하세요. 엔드포인트는 WorkSpaces 서비스의 두 버전에서 동일합니다.

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(오하이오)	us-east-2	workspaces.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		workspaces-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		workspaces-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		workspaces.us-east-2.api.aws	HTTPS
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	workspaces.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		workspaces-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		workspaces-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		workspaces.us-east-1.api.aws	HTTPS
미국 서부(오리곤)	us-west-2	workspaces.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		workspaces-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		workspaces-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		workspaces.us-west-2.api.aws	HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	workspaces.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		workspaces.af-south-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	workspaces.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		workspaces.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	workspaces.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		workspaces.ap-south-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	workspaces.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		workspaces.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	workspaces.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		workspaces.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	workspaces.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		workspaces.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	workspaces.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		workspaces.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	workspaces.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		workspaces.ca-central-1.api.aws	HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	workspaces.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		workspaces.eu-central-1.api.aws	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	workspaces.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		workspaces.eu-west-1.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(런던)	eu-west-2	workspaces.eu-west-2.amazonaws.com workspaces.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	workspaces.eu-west-3.amazonaws.com workspaces.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	workspaces.il-central-1.amazonaws.com workspaces.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	workspaces.sa-east-1.amazonaws.com workspaces.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	workspaces.us-gov-east-1.amazonaws.com workspaces-fips.us-gov-east-1.api.aws workspaces-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com workspaces.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	workspaces.us-gov-west-1.amazonaws.com workspaces-fips.us-gov-west-1.api.aws workspaces-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com workspaces.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Service Quotas

Resource	기본값	설명	조정 가능
WorkSpaces	1	현재 리전에서 이 계정의 최대 WorkSpaces 수입니다.	예
그래픽 WorkSpaces	0	현재 리전에서 이 계정의 최대 Graphics WorkSpaces 수입니다. **Note** 2023년 11월 30일 이후에는 Graphics 번들이 더 이상 지원되지 않습니다. WorkSpaces를 Graphics.g4dn 번들로 마이그레이션하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 WorkSpaces 관리 안내서의 WorkSpace 마이그레이션을 참조하세요.	예
GraphicsPro WorkSpaces	0	현재 리전에서 이 계정의 최대 GraphicsPro	예

Resource	기본값	설명	조정 가능
		WorkSpaces 수입니다.	
이미지	40	현재 리전에서 이 계정의 최대 이미지 수입니다.	예
번들	50	현재 리전에서 이 계정의 최대 번들 수입니다. 이 할당량은 사용자 지정 번들에만 적용되며 퍼블릭 번들에는 적용되지 않습니다.	아니요
연결 별칭	20	현재 리전에서 이 계정의 최대 연결 별칭 수입니다.	아니요
디렉터리	50	현재 리전의 이 계정에서 Amazon WorkSpaces 사용을 위해 등록할 수 있는 최대 디렉터리 수입니다.	아니요
IP 액세스 제어 그룹	100	현재 리전에서 이 계정의 최대 IP 액세스 제어 그룹 수입니다.	아니요
IP 액세스 제어 그룹당 규칙	10	현재 리전에서 이 계정의 IP 액세스 제어 그룹당 최대 규칙 수입니다.	아니요

Resource	기본값	설명	조정 가능
디렉터리당 IP 액세스 제어 그룹	25	현재 리전에서 이 계정의 디렉터리당 최대 IP 액세스 제어 그룹 수입니다.	아니요
WorkSpaces Pools	10	현재 리전에서 이 계정의 최대 WorkSpaces Pools 수입니다.	예
WorkSpaces Pools용 범용 Value 스트리밍 인스턴스	10	현재 리전의 이 계정에서 WorkSpaces Pools에 사용할 수 있는 최대 범용 Value 스트리밍 인스턴스 수입니다.	예
WorkSpaces Pools용 범용 Standard 스트리밍 인스턴스	10	현재 리전의 이 계정에서 WorkSpaces Pools에 사용할 수 있는 최대 범용 Standard 인스턴스 수입니다.	예
WorkSpaces Pools용 범용 Performance 스트리밍 인스턴스	10	현재 리전의 이 계정에서 WorkSpaces Pools에 사용할 수 있는 최대 범용 Performance 스트리밍 인스턴스 수입니다.	예
WorkSpaces Pools용 범용 Power 스트리밍 인스턴스	10	현재 리전의 이 계정에서 WorkSpaces Pools에 사용할 수 있는 최대 범용 Power 스트리밍 인스턴스 수입니다.	예

Resource	기본값	설명	조정 가능
WorkSpaces Pools용 범용 PowerPro 스트리밍 인스턴스	10	현재 리전의 이 계정에서 WorkSpaces Pools에 사용할 수 있는 최대 범용 PowerPro 스트리밍 인스턴스 수입니다.	예
WorkSpaces Pools용 Graphics.g4dn xlarge 스트리밍 인스턴스	0	현재 리전의 이 계정에서 WorkSpaces Pools에 사용할 수 있는 최대 Graphics.g4dn xlarge 스트리밍 인스턴스 수입니다.	아니요
WorkSpaces Pools용 Graphics.g4dn 4xlarge 스트리밍 인스턴스	0	현재 리전의 이 계정에서 WorkSpaces Pools에 사용할 수 있는 최대 Graphics.g4dn 4xlarge 스트리밍 인스턴스 수입니다.	아니요

Amazon WorkSpaces 인스턴스 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하려면 endpoint. AWS services를 사용합니다.이 서비스는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

서비스 엔드포인트

> **Note**
>
> 다음 표 AWS 리전 의는 WorkSpaces 인스턴스에 적용됩니다.

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	workspaces-instances.us-east-1.api.aws workspaces-instances-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
미국 동부(오하이오)	us-east-2	workspaces-instances.us-east-2.api.aws workspaces-instances-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
미국 서부(오레곤)	us-west-2	workspaces-instances.us-west-2.api.aws workspaces-instances-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
아프리카(케이프타운)	af-south-1	workspaces-instances.af-south-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	workspaces-instances.ap-east-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	workspaces-instances.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	workspaces-instances.ap-south-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	workspaces-instances.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	workspaces-instances.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	workspaces-instances.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	workspaces-instances.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	workspaces-instances.ca-central-1.api.aws	HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	workspaces-instances.eu-central-1.api.aws	HTTPS
유럽(아일랜드)	eu-west-1	workspaces-instances.eu-west-1.api.aws	HTTPS
유럽(런던)	eu-west-2	workspaces-instances.eu-west-2.api.aws	HTTPS
유럽(파리)	eu-west-3	workspaces-instances.eu-west-3.api.aws	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
유럽(스페인)	eu-south-2	workspaces-instances.eu-south-2.api.aws	HTTPS
중동(UAE)	me-central-1	workspaces-instances.me-central-1.api.aws	HTTPS
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	workspaces-instances.il-central-1.api.aws	HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	workspaces-instances.sa-east-1.api.aws	HTTPS

Service Quotas

Resource	기본값	설명	조정 가능
WorkSpaces Core 관리형 인스턴스	1000	현재 리전의 이 계정에서 최대 WorkSpaces 관리형 인스턴스 수입니다.	예
할당 상태인 동시 WorkSpaces 관리형 인스턴스	700	현재 리전의 이 계정에서 할당 상태로 동시에 존재할 수 있는 최대 WorkSpaces 관리형 인스턴스 수입니다.	아니요

Amazon WorkSpaces Secure Browser 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	workspaces-web.us-east-1.amazonaws.com workspaces-web-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
미국 서부(오레곤)	us-west-2	workspaces-web.us-west-2.amazonaws.com workspaces-web-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	workspaces-web.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	workspaces-web.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	workspaces-web.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	workspaces-web.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
캐나다(중부)	ca-central-1	workspaces-web.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	workspaces-web.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
유럽(아일랜드)	eu-west-1	workspaces-web.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(런던)	eu-west-2	workspaces-web.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
지정된 리전의 `standard.regular` 인스턴스 유형에 대한 최대 동시 세션입니다.	지원되는 각 지역: 25	예	지정된 리전의 이 계정에서 `standard.regular` 인스턴스 유형에 사용할 수 있는 최대 동시 세션 수입니다.
지정된 리전의 `standard.large` 인스턴스 유형에 대한 최대 동시 세션	지원되는 각 리전: 10개	예	지정된 리전의 이 계정에서 `standard.large` 인스턴스 유형에 사용할 수 있는 최대 동시 세션 수입니다.
지정된 리전의 `standard.xlarge` 인스턴스 유형에 대한 최대 동시 세션	지원되는 각 리전: 5개	예	지정된 리전의 이 계정에서 `standard.xlarge` 인스턴스 유형에 사용할 수 있는 최대 동시 세션 수입니다.
웹 포털 수	지원되는 각 리전: 3	예	현재 리전의 이 계정에서 최대 Amazon WorkSpaces Secure

이름	기본값	조정 가능	설명
			Browser 포털 수입니다.
브라우저 설정 수	지원되는 각 리전: 5개	예	현재 리전의 이 계정에서 최대 Amazon WorkSpaces Secure Browser 브라우저 설정 수입니다.
트러스트 스토어당 인증서 수	지원되는 각 리전: 100	예	현재 리전의 이 계정에서 Amazon WorkSpaces Secure Browser 트러스트 스토어의 최대 인증서 수입니다.
웹 포털당 ID 제공자 수	지원되는 각 리전: 1	예	현재 리전의 이 계정에서 Amazon WorkSpaces Secure Browser 포털에 대한 최대 ID 공급자 수입니다.
네트워크 설정 수	지원되는 각 리전: 5개	예	현재 리전의 이 계정에서 최대 Amazon WorkSpaces Secure Browser 네트워크 설정 수입니다.
트러스트 스토어 수	지원되는 각 리전: 5개	예	현재 리전의 이 계정에서 최대 Amazon WorkSpaces Secure Browser 트러스트 스토어 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
사용자 설정 수	지원되는 각 리전: 5개	예	현재 리전의 이 계정에서 최대 Amazon WorkSpaces Secure Browser 사용자 설정 수입니다.
IP 액세스 설정 수	지원되는 각 리전: 5개	예	현재 리전의 이 계정에서 최대 Amazon WorkSpaces Secure Browser IP 액세스 설정 수입니다.
사용자 액세스 로깅 설정 수	지원되는 각 리전: 5개	예	현재 리전의 이 계정에서 최대 Amazon WorkSpaces Secure Browser 사용자 액세스 로깅 설정 수입니다.

AWS X-Ray 엔드포인트 및 할당량

AWS 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결하기 위해 endpoint. AWS services는 서비스가 지원하는 일부 또는 모든 AWS 리전에서 IPv4 엔드포인트, 듀얼 스택 엔드포인트 및 FIPS 엔드포인트와 같은 엔드포인트 유형을 제공합니다. 일부 서비스는 글로벌 엔드포인트를 제공합니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 엔드포인트 단원을 참조하십시오.

한도라고도 하는 서비스 할당량은 AWS 계정의 최대 서비스 리소스 또는 작업 수입니다. 자세한 내용은 AWS 서비스 할당량 단원을 참조하십시오.

다음은 이 서비스에 대한 서비스 엔드포인트 및 서비스 할당량입니다.

Service endpoints

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
미국 동부(오하이오)	us-east-2	xray.us-east-2.amazonaws.com xray-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
미국 동부(버지니아 북부)	us-east-1	xray.us-east-1.amazonaws.com xray-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
미국 서부(캘리포니아 북부)	us-west-1	xray.us-west-1.amazonaws.com xray-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
미국 서부(오리곤)	us-west-2	xray.us-west-2.amazonaws.com xray-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
아프리카(케이프타운)	af-south-1	xray.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(홍콩)	ap-east-1	xray.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(하이데라바드)	ap-south-2	xray.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(자카르타)	ap-southeast-3	xray.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(말레이시아)	ap-southeast-5	xray.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
아시아 태평양(멜버른)	ap-southeast-4	xray.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(뭄바이)	ap-south-1	xray.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(뉴질랜드)	ap-southeast-6	xray.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(오사카)	ap-northeast-3	xray.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(서울)	ap-northeast-2	xray.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(싱가포르)	ap-southeast-1	xray.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(시드니)	ap-southeast-2	xray.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(타이베이)	ap-east-2	xray.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
아시아 태평양(태국)	ap-southeast-7	xray.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜	
아시아 태평양(도쿄)	ap-northeast-1	xray.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
캐나다(중부)	ca-central-1	xray.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
캐나다 서부(캘거리)	ca-west-1	xray.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(프랑크푸르트)	eu-central-1	xray.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(아일랜드)	eu-west-1	xray.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(런던)	eu-west-2	xray.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(밀라노)	eu-south-1	xray.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(파리)	eu-west-3	xray.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(스페인)	eu-south-2	xray.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(스톡홀름)	eu-north-1	xray.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
유럽(취리히)	eu-central-2	xray.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	

리전 이름	리전	엔드포인트	프로토콜
이스라엘(텔아비브)	il-central-1	xray.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
멕시코(중부)	mx-central-1	xray.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
중동(바레인)	me-south-1	xray.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
중동(UAE)	me-central-1	xray.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
남아메리카(상파울루)	sa-east-1	xray.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud(미국 동부)	us-gov-east-1	xray.us-gov-east-1.amazonaws.com xray-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud(미국 서부)	us-gov-west-1	xray.us-gov-west-1.amazonaws.com xray-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

서비스 할당량

이름	기본값	조정 가능	설명
리전당 사용자 지정 샘플링 규칙	지원되는 각 리전: 25개	예	리전당 사용자 지정 샘플링 규칙의 최대 수입니다.
계정 내 그룹	지원되는 각 리전: 25개	아니요	계정당 최대 그룹 수입니다.
트레이스당 인덱싱되는 주석 수	지원되는 각 리전: 50	아니요	단일 트레이스 내에서 인덱싱할 수 있는 최대 주석 수입니다.
세그먼트 문서 크기	지원되는 각 리전: 64킬로바이트	아니요	세그먼트 문서의 최대 크기입니다.
초당 세그먼트 수	지원되는 각 리전: 2,600개	아니요	X-Ray로 전송할 수 있는 초당 최대 세그먼트 수입니다.
사용자 지정 샘플링 규칙당 태그	지원되는 각 리전: 50	아니요	사용자 지정 샘플링 규칙당 태그의 최대 수입니다.
그룹당 태그	지원되는 각 리전: 50	아니요	그룹당 최대 태그 수입니다.
트레이스 및 서비스 그래프 보관(일)	지원되는 각 리전: 30개	아니요	트레이스 및 서비스 맵 데이터를 유지할 일 수입니다.

이름	기본값	조정 가능	설명
트레이스 데이터 수정 기간(일)	지원되는 각 리전: 7	아니요	추가 비용 없이 기록된 데이터를 업데이트할 일 수입니다.
트레이스 문서 크기(동적 상한)	지원되는 각 리전: 500킬로바이트	아니요	트레이스 문서의 최대 크기입니다.
트레이스 문서 크기(하한)	지원되는 각 리전: 100킬로바이트	아니요	트레이스 문서의 최대 크기입니다.

AWS 수명 주기 변경

AWS 서비스 또는 기능의 가용성이 변경되면 사용 가능한 대안에 대한 고객 지침과 마이그레이션 지원을 제공하여 고객 운영 중단을 최소화합니다.

가용성 변경은 운영에 영향을 미칠 수 있습니다. 구체적인 지침은 관련 서비스 설명서를 참조하거나에 문의하세요 AWS Support.

다음 용어는 수명 주기가 끝날 때 또는 거의 끝날 때의 서비스와 기능을 설명합니다.

- 유지 관리: 고객은 이러한 서비스 및 기능에 온보딩할 수 없습니다. 이러한 서비스 및 기능을 이미 사용하고 있는 고객은 계속 사용할 수 있습니다. AWS 는 이러한 서비스 및 기능을 계속 운영하고 지원하지만 기능을 개선하거나 추가하지는 않습니다. 고객은 제품 페이지 및 설명서에 제안된 대안에 대해 알아보고 살펴보는 것이 좋습니다.
- Sunset: 이미 이러한 서비스 및 기능을 사용하고 있는 고객은 제품 페이지 및 설명서의 권장 사항에 따라 대안으로 마이그레이션할 계획을 세워야 합니다. 일몰 서비스에는 일몰 타임라인이 있습니다 (일반적으로 12개월). 일몰 날짜는 서비스 운영 및 지원이 종료 AWS 되는 날짜입니다.
- 전체 종료: 전체 종료는 서비스 또는 기능의 수명 주기에서 마지막 단계를 나타냅니다. 전체 종료 시 서비스 및 기능은 AWS 포트폴리오에서 완전히 제거되며 더 이상 사용할 수 없거나 어떤 용량에서도 지원되지 않습니다. 이 상태는 이전 단계를 신중하게 계획하고 실행한 후 도달하므로 고객 운영 중단이 최소화됩니다.

유지 관리의 서비스

고객은 유지 관리 단계에서 서비스 및 기능에 온보딩할 수 없습니다. 이러한 서비스 및 기능을 이미 사용하고 있는 고객은 계속 사용할 수 있습니다. AWS 는 이러한 서비스 및 기능을 계속 운영하고 지원하지만 기능을 개선하거나 추가하지는 않습니다. 고객은 제품 페이지 및 설명서에 제안된 대안에 대해 알아보고 살펴보는 것이 좋습니다.

서비스	공지 날짜	리소스
AWS Application Discovery Service	2025년 10월 7일	AWS Application Discovery Service 가용성 변경

서비스	공지 날짜	리소스
AWS Cloud9	2024년 7월 25일	에서 IDE 도구 키트 또는 AWSAWS Cloud9 로 마이그레이션하는 방법 AWS CloudShell
Amazon Cloud Directory	2025년 10월 7일	Amazon Cloud Directory 가용성 변경
Amazon CloudSearch	2024년 7월 25일	Amazon CloudSearch에서 Amazon OpenSearch Service로 전환
Amazon CodeCatalyst	2025년 11월 7일	Amazon CodeCatalyst에서 마이그레이션하는 방법
Amazon CodeGuru Reviewer	2025년 10월 7일	Amazon CodeGuru Reviewer 가용성 변경
Amazon Comprehend - 주제 모델링, 이벤트 감지 및 프롬프트 안전 분류	2026년 3월 31일	Amazon Comprehend - 주제 모델링, 이벤트 감지 및 프롬프트 안전 분류 가용성 변경 가이드
Amazon Forecast	2024년 7월 29일	Amazon Forecast 사용량을 Amazon SageMaker Canvas로 전환
Amazon FSx File Gateway	2024년 10월 28일	Amazon FSx File Gateway에서 Amazon FSx for Windows File Server로 파일 공유 액세스 전환
AWS IoT FleetWise	2026년 3월 31일	AWS IoT FleetWise 가용성 변경 가이드
AWS IoT SiteWise 데이터 처리 팩	2025년 10월 7일	데이터 처리 팩 가용성 변경
AWS IoT SiteWise Monitor	2025년 10월 7일	AWS IoT SiteWise Monitor 가용성 변경
AWS Mainframe Modernization 서비스(관리형 런타임 환경 환경 환경)	2025년 11월 7일	AWS Mainframe Modernization 가용성 변경
AWS Migration Hub	2025년 11월 7일	AWS Migration Hub 가용성 변경

서비스	공지 날짜	리소스
Amazon Monitron	2024년 10월 31일	액세스를 유지하고 Amazon Monitron에 대한 대안 고려
AWS HealthOmics 변형 및 주석 저장소	2025년 11월 7일	AWS HealthOmics 변형 저장소 및 주석 저장소 가용성 변경
Amazon Rekognition - 스트리밍 이벤트 및 배치 이미지 콘텐츠 조정	2026년 3월 31일	스트리밍 이벤트 가용성 변경 가이드 및 배치 이미지 콘텐츠 조절 가용성 변경 가이드
Amazon Application Recovery Controller(ARC) - 준비 확인	2026년 3월 31일	Amazon Application Recovery Controller(ARC) - 준비 확인 가용성 변경 가이드
Amazon S3 Glacier Direct	2025년 10월 7일	Amazon S3 Glacier 볼트에서 Amazon S3로의 데이터 전송 지침
Amazon S3 Glacier Select	2024년 7월 25일	Amazon S3에서 데이터 쿼리를 최적화하는 방법
Amazon S3 Object Lambda	2025년 11월 7일	Amazon S3 객체 Lambda 가용성 변경
Amazon S3 Select	2024년 7월 25일	Amazon S3에서 데이터 쿼리를 최적화하는 방법
Amazon Simple Notification Service(Amazon SNS) - 메시지 데이터 보호(MDP)	2026년 3월 31일	Amazon Simple Notification Service(Amazon SNS) - 메시지 데이터 보호(MDP) 가용성 변경 가이드
AWS Snowball Edge 컴퓨팅 최적화	2025년 10월 7일	AWS Snowball Edge 가용성 변경
AWS Snowball Edge 스토리지 최적화	2025년 10월 7일	AWS Snowball Edge 가용성 변경
AWS Systems Manager Incident Manager	2025년 11월 7일	AWS Systems Manager Incident Manager 가용성 변경

서비스	공지 날짜	리소스
AWS Systems Manager 변경 관리자	2025년 11월 7일	AWS Systems Manager Change Manager 가용성 변경
AWS App Runner	2026년 3월 31일	AWS App Runner 가용성 변경 가이드
AWS Audit Manager	2026년 3월 31일	AWS Audit Manager 가용성 변경 가이드
AWS CloudTrail - 호수	2026년 3월 31일	AWS CloudTrail - Lake 가용성 변경 가이드
AWS Glue - Ray 작업	2026년 3월 31일	AWS Glue - Ray 작업 가용성 변경 가이드
AWS .NET 현대화 도구	2025년 11월 7일	AWS .NET 현대화 도구 가용성 변경
AWS Thinkbox 기한 10	2025년 11월 7일	AWS Thinkbox 기한 10
Amazon Timestream for LiveAnalytics	2025년 6월 20일	Timestream for InfluxDB란 무엇입니까?
AWS 사용 보고서	2025년 10월 7일	AWS 사용 보고서 설명서
Amazon WorkSpaces PCoIP 웹 액세스	2025년 11월 7일	WorkSpaces 웹 액세스

Sunset의 서비스

일몰 단계에서 이미 서비스와 기능을 사용하고 있는 고객은 제품 페이지 및 설명서의 권장 사항에 따라 대안으로 마이그레이션할 계획을 세워야 합니다. 일몰 서비스에는 일몰 타임라인이 있습니다(일반적으로 12개월). 일몰 날짜는 서비스 운영 및 지원이 종료 AWS 되는 날짜입니다.

서비스	공지 날짜	지원 종료일	리소스
Amazon Connect Customer Voice ID	2025년 5월 20일	2026년 5월 20일	Amazon Connect 고객의 Voice ID
AWS Database Migration Service 플릿 어드바이저	2025년 5월 20일	2026년 5월 20일	AWS DMS Fleet Advisor 지원 종료
Amazon FinSpace	2025년 10월 7일	2026년 10월 7일	Amazon FinSpace 지원 종료
Amazon Fraud Detector	2025년 10월 7일	2026년 10월 7일	Amazon Fraud Detector 가용성 변경
Amazon Inspector Classic	2025년 5월 20일	2026년 5월 20일	Amazon Inspector Classic 지원 종료
AWS IoT Events	2025년 5월 20일	2026년 5월 20일	AWS IoT Events 지원 종료
AWS IoT Greengrass V1	2025년 10월 7일	2026년 10월 7일	에서 마이그레이션 AWS IoT Greengrass Version 1
Amazon Lookout for Equipment	2025년 10월 7일	2026년 10월 7일	Amazon Lookout for Equipment에 대한 액세스 보존 및 대안 탐색
Amazon Pinpoint	2025년 5월 20일	2026년 10월 30일	Amazon Pinpoint 지원 종료
Amazon Q Developer IDE 플러그인	2026년 4월 30일	2027년 4월 30일	Amazon Q Developer IDE 플러그인 지원 종료
Amazon RDS Custom for Oracle	2026년 3월 31일	2027년 3월 31일	Amazon RDS Custom for Oracle 가용성 가이드
AWS AppMesh	2024년 9월 24일	2026년 9월 30일	AWS AppMesh에서 Amazon ECS Service Connect로 마이그레이션

서비스	공지 날짜	지원 종료일	리소스
AWS IQ	2025년 5월 20일	2026년 5월 20일	AWS IQ 지원 종료
AWS Panorama	2025년 5월 20일	2026년 5월 20일	AWS Panorama 지원 종료
AWS Proton	2025년 10월 7일	2026년 10월 7일	AWS Proton 서비스 사용 중단 및 마이그레이션 가이드
AWS Service Management Connector	2026년 3월 31일	2027년 3월 31일	AWS Service Management Connector 가용성 변경 가이드
AWS WAF 클래식	2025년 10월 7일	2026년 10월 7일	AWS WAF 클래식 설명서
Amazon WorkMail	2026년 3월 31일	2027년 3월 31일	Amazon WorkMail 가용성 변경 가이드
Amazon WorkSpaces - 씬 클라이언트	2026년 3월 31일	2027년 3월 31일	Amazon WorkSpaces - 씬 클라이언트 가용성 변경 가이드

전체 종료 시 서비스

전체 종료는 서비스 또는 기능의 수명 주기에서 마지막 단계를 나타냅니다. 전체 종료 시 서비스 및 기능은 AWS 포트폴리오에서 완전히 제거되며 더 이상 사용할 수 없거나 어떤 용량에서도 지원되지 않습니다. 이 상태는 이전 단계를 신중하게 계획하고 실행한 후 도달하므로 고객 운영 중단이 최소화됩니다.

서비스	Date	리소스
AWS Application Discovery Service (검색 커넥터)	2025년 11월 17일	AWS Application Discovery Service 검색 커넥터 사용 중단
AWS 백업 스토리지 서비스	2024년 6월 12일	해당 사항 없음
AWS BugBust	2025년 8월 13일	해당 사항 없음

서비스	Date	리소스
Amazon Chime SDK - 프록시 세션	2026년 3월 31일	해당 사항 없음
CloudEndure DR - GovCloud(CEDR)	2025년 10월 1일	해당 사항 없음
Amazon CloudWatch Evidently	2025년 10월 17일	Amazon CloudWatch Evidently에 대한 지원이 곧 종료됩니다.
AWS CodeStar	2024년 7월 25일	해당 사항 없음
AWS DataSync Discovery	2025년 5월 20일	해당 사항 없음
AWS DeepComposer	2025년 9월 17일	곧 종료되는 AWS DeepComposer에 대한 지원
AWS DeepLens	2024년 1월 31일	해당 사항 없음
AWS Elastic Disaster Recovery(CloudEndure DR - GovCloud)	2025년 4월 24일	해당 사항 없음
AWS Elemental MediaStore	2025년 11월 12일	곧 종료 AWS Elemental MediaStore 지원
Amazon Elastic Transcoder	2025년 11월 13일	Amazon Elastic Transcoder에 대한 지원이 곧 종료됩니다.
AWS IoT Analytics	2025년 12월 15일	에서 확장 가능한 IoT Analytics 잠금 해제 AWS
AWS IoT 1-Click	2025년 1월 29일	해당 사항 없음
Fleet Hub for AWS IoT Device Management	2025년 10월 18일	end-of-life 발표 Fleet Hub for AWS IoT Device Management
AWS IoT RoboRunner	2024년 3월 14일	해당 사항 없음
AWS IoT Things Graph	2022년 11월 9일	해당 사항 없음

서비스	Date	리소스
SQL용 Amazon Kinesis Data Analytics	2026년 1월 27일	Amazon Kinesis Data Analytics for SQL에서 Amazon Managed Service for Apache Flink 및 Amazon Managed Service for Apache Flink Studio로 마이그레이션
의 관리 테이블 AWS Lake Formation	2024년 12월 31일	AWS Lake Formation 관리형 테이블 기능 사용 중단
Amazon Lookout for Metrics	2025년 10월 10일	Amazon Lookout for Metrics 전환
Amazon Lookout for Vision	2025년 10월 31일	Amazon Lookout for Vision에서 대안 탐색 및 원활한 데이터 마이그레이션
Amazon Lumberyard	2021년 5월 1일	해당 사항 없음
AWS Mainframe Modernization 애플리케이션 테스트	2025년 10월 7일	해당 사항 없음
AWS Mobile Hub	2021년 10월 31일	해당 사항 없음
AWS NICE EnginFrame	2025년 9월 25일	NICE EnginFrame 중단
Amazon Nimble Studio	2024년 6월 30일	해당 사항 없음
AWS OpsWorks	2024년 5월 1일	해당 사항 없음
AWS OpsWorks for Chef Automate	2024년 5월 1일	해당 사항 없음
AWS OpsWorks for Puppet Enterprise	2024년 5월 1일	해당 사항 없음
AWS OpsWorks 스택	2024년 5월 1일	해당 사항 없음
AWS 프라이빗 5G	2025년 5월 20일	해당 사항 없음

서비스	Date	리소스
Amazon Quantum Ledger Database(QLDB)	2025년 7월 31일	해당 사항 없음
Amazon RDS on VMWare	2022년 5월 1일	해당 사항 없음
Amazon Rekognition 개인 경로	2025년 10월 31일	Amazon Rekognition People Pathing에서 전환: 다른 대안 탐색
AWS RoboMaker	2025년 9월 10일	해당 사항 없음
AWS Server Migration Service	2023년 4월 1일	해당 사항 없음
AWS SimSpace Weaver	2026년 3월 31일	해당 사항 없음
AWS Snowball Edge 스토리지 최적화 80TB(V3S)	2025년 11월 12일	해당 사항 없음
AWS Snowball Edge GPU(V3G) 사용	2025년 11월 12일	해당 사항 없음
AWS Snowblade	2024년 11월 12일	해당 사항 없음
AWS Snowball Edge	2025년 11월 12일	해당 사항 없음
AWS Snowmobile	2024년 3월 14일	해당 사항 없음
Amazon Sumerian	2023년 3월 1일	해당 사항 없음
Amazon WorkDocs	2025년 4월 25일	Amazon WorkDocs에서 Amazon S3로 문서의 온디맨드 아카이브 및 검색
Amazon WorkLink	2021년 11월 30일	해당 사항 없음
Amazon WorkSpaces Application Manager	2023년 9월 1일	N/A

AWS 수명 주기 설명서 기록

다음 표에서는 AWS 수명 주기 설명서의 업데이트에 대해 설명합니다. AWS 수명 주기 설명서의 변경 사항에 대한 알림을 받으려면 RSS 피드를 구독하세요.

변경 사항	설명	날짜
AWS 수명 주기 변경	AWS 서비스의 수명 주기 변경에 대한 정보를 사용할 수 있습니다. 이 정보를 검토하여 AWS 서비스가 유지 관리, 일몰 또는 전체 종료 상태인지 확인합니다.	2026년 3월 23일

기계 번역으로 제공되는 번역입니다. 제공된 번역과 원본 영어의 내용이 상충하는 경우에는 영어 버전이 우선합니다.