



의 Oracle Database에 대한 리플랫폼 옵션 AWS

# AWS 권장 가이드



# AWS 권장 가이드: 의 Oracle Database에 대한 리플랫폼 옵션 AWS

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon의 상표 및 트레이드 드레스는 Amazon 외 제품 또는 서비스와 함께, Amazon 브랜드 이미지를 떨어뜨리거나 고객에게 혼동을 일으킬 수 있는 방식으로 사용할 수 없습니다. Amazon이 소유하지 않은 기타 모든 상표는 Amazon과 제휴 관계이거나 관련이 있거나 후원 관계와 관계없이 해당 소유자의 자산입니다.

# Table of Contents

소개 .....	1
목표 .....	3
위험과 개선의 균형 .....	3
비용 절감 .....	3
향상된 자동화 .....	3
민첩성 향상 .....	3
클라우드 성능 개선 .....	4
리플랫폼 옵션 .....	5
Amazon RDS for Oracle .....	5
에 대한 Amazon RDS Custom Oracle .....	5
평가 단계 .....	7
Oracle 진단 지원 스크립트 .....	7
Oracle 자동 워크로드 리포지토리 .....	7
통계 수집 .....	8
동원 단계 .....	9
Oracle 라이선스 .....	9
에디션 및 버전 .....	10
멀티 테넌트 아키텍처 .....	11
리소스 가용성 .....	12
스토리지 용량 .....	13
권한 있는 액세스 .....	14
패치 적용 및 업그레이드 .....	15
높은 가용성 .....	16
백업 및 복구 .....	17
모니터링 .....	18
자동 모니터링 .....	18
확장 모니터링 .....	18
성능 개선 도우미 .....	18
Oracle Enterprise Manager .....	18
성능 모니터링 옵션 .....	19
비교 테이블 .....	19
마이그레이션 및 현대화 .....	23
마이그레이션 도구 .....	23
Oracle 데이터 펌프 .....	23

AWS DMS .....	24
Oracle GoldenGate .....	24
Oracle Recovery Manager .....	24
Oracle 데이터 가드 .....	24
마이그레이션 접근 방식 .....	25
오프라인 마이그레이션 .....	25
온라인 마이그레이션 .....	25
마이그레이션 단계 비교 표 .....	25
다음 단계 .....	27
리소스 .....	28
문서 기록 .....	29
용어집 .....	30
# .....	30
A .....	31
B .....	34
C .....	35
D .....	39
E .....	42
F .....	44
G .....	46
H .....	47
I .....	49
L .....	51
M .....	52
O .....	56
P .....	58
Q .....	61
R .....	61
S .....	64
T .....	68
U .....	69
V .....	70
W .....	70
Z .....	71
.....	lxxiii

# 의 Oracle Database에 대한 재플랫폼 옵션 AWS

Song Hu, Mohit Montu 및 Rajeev Pardipuram, Amazon Web Services(AWS)

2024년 9월([문서 기록](#))

Migrating Oracle 온프레미스에서 Amazon Web Services(AWS)로의 데이터베이스에는 최적의 전략이 필요합니다. 7개의 일반적인 전략이 있으며, 이는 종종 [7R이라고 합니다](#).

- 만료
- 보관
- 리호스팅
- 재배포하다
- 재구매
- 리플랫폼
- 리팩터링/리아키텍트

최적의 마이그레이션 전략을 선택하는 것은 비즈니스 요구 사항, 리소스 요구 사항, 시간 및 재정적 제약 조건에 따라 달라집니다. 자세한 내용은 [데이터베이스 마이그레이션의 7R 개요](#) 및 [마이그레이션을 위한 R 유형 결정을](#) 참조하세요.

Replatform은 워크로드를 로 빠르게 이동하는 데 적합한 후보입니다 AWS. 다음과 같은 이점을 제공합니다.

- 클라우드 기능을 활용하기 위한 일정 수준의 최적화 도입
- 데이터베이스 관리에 소요되는 시간을 줄입니다.
- 애플리케이션을 다시 설계하거나 다시 작성할 필요가 없습니다.

마이그레이션 전략으로 다시 플랫폼을 선택한 후 다음 단계는 사용 가능한 다양한 옵션을 평가하고 가장 적합한 옵션을 선택하는 것입니다.

이 가이드에서는 리플랫폼에 사용할 수 있는 다양한 옵션을 안내합니다.Oracle Amazon Relational Database Service(Amazon )를 사용하여 데이터베이스를 생성합니다RDS. 이 가이드에서는 특정 워크로드와 비교하여 비즈니스에 가장 적합한 접근 방식을 식별할 수 있는 이점과 제한 사항에 대해 설명합니다. 이 비교는 AWS 마이그레이션 프로세스 모범 사례에 따라 세 단계로 나뉩니다.

- 1단계: 평가
- 2단계: 동원
- 3단계: 마이그레이션 및 현대화

이 가이드는 온프레미스 마이그레이션을 계획 중인 데이터베이스 관리자, 솔루션 아키텍트 및 운영 또는 인프라 관리자를 위한 것입니다. Oracle 데이터베이스를 에 연결합니다 AWS.

## 목표

플랫폼 재구성 Oracle 의 데이터베이스는 다음과 같은 이점을 AWS 제공합니다.

## 위험과 개선의 균형

리플랫폼은 리팩터링보다 비용 효율적이고 빠르며 위험이 적습니다. 또한 재호스팅보다 자동화를 강화하고 애플리케이션 성능, 보안 및 확장성을 개선합니다.

## 비용 절감

리플랫폼은 AWS, pay-as-you-go 온디맨드 인스턴스 및 예약 인스턴스와 같은 에서 제공하는 결제 옵션에 유연성을 제공합니다. 는 사용 사례에 따라 다양한 수준의 할인을 AWS 제공하며, 사용하는 것에 대해서만 비용을 지불하므로 고정 비용과 가변 비용을 모두 줄일 수 있습니다.

Oracle Database Standard Edition 2(SE2)의 경우 는 Amazon 에서 라이선스 포함 모델 AWS 도 제공합니다 RDS. 가격에는 구독 모델의 일부로 pay-as-you-go Oracle 라이선스가 포함되며 라이선스를 별도로 구매할 필요가 없습니다.

에서 Oracle 워크로드를 실행할 때 Amazon RDS 인스턴스 크기는 로드 변동 AWS에 따라 동적으로 확장 및 축소할 수 있습니다. 이렇게 하면 필요에 따라 컴퓨팅 파워를 프로비저닝할 수 있으므로 비용이 추가로 절감될 수 있습니다.

요금에 대한 자세한 내용은 [Amazon RDS for Oracle 요금 섹션](#)을 참조하세요.

## 향상된 자동화

리플랫폼은 백업, 스토리지 크기 조정, 로깅 및 모니터링과 같은 유지 관리 작업에 더 높은 수준의 자동화를 제공하여 인적 오류를 최소화합니다. 또한 비즈니스 개발, 성능 조정, 스키마 최적화와 같은 더 가치 있는 작업에 집중하여 직원 생산성을 개선할 수 있습니다.

## 민첩성 향상

프로비저닝 Oracle 온프레미스 환경의 데이터베이스는 시간이 많이 걸리며 몇 주에서 몇 달이 걸릴 수 있습니다. 로 다시 플랫폼화하면 몇 분에서 몇 시간 이내에 동일한 작업을 완료할 AWS 수 있습니다. 또한 리플랫폼을 사용하면 데이터베이스 스택이 더 이상 필요하지 않을 때 전체 스택을 삭제하고 비용 지불을 중단할 수 있는 유연성도 얻을 수 있습니다. 온프레미스 환경에서는 옵션이 아닙니다.

## 클라우드 성속도 개선

리플랫폼은 클라우드 우선 접근 방식과 일치하고 시간이 지남에 따라 클라우드 성속도를 높이는 데 도움이 됩니다. 다음을 수행하여 향후 데이터베이스 및 애플리케이션 현대화를 위한 기반을 구축합니다.

- Amazon [Simple Storage Service\(Amazon S3\)](#)로 비정형 데이터 오프로드
- 데이터 웨어하우스 함수를 [Amazon Redshift](#)로 마이그레이션
- 트랜잭션 함수를 마이그레이션하여 [Amazon Aurora Postgre SQL-Compatible Edition](#) 또는 [Amazon Aurora My SQL-Compatible Edition](#)과 같은 소스 데이터베이스 엔진을 열어 라이선스 비용을 절감하고 운영 오버헤드를 줄입니다.

# Oracle Database에 대한 리플랫폼 옵션

다시 플랫폼화할 때 Oracle 온프레미스의 데이터베이스에서 의 관리형 데이터베이스 서비스에 이르기 까지 다음과 같은 옵션이 AWS있습니다.

- Amazon RDS for Oracle
- 에 대한 Amazon RDS Custom Oracle

다음 섹션에서는 이러한 옵션의 중요한 기능을 나열합니다.

## Amazon RDS for Oracle

[Amazon RDS for Oracle](#)은 의 프로비저닝 및 관리를 간소화하는 관리형 데이터베이스 서비스입니다.Oracle 의 데이터베이스 AWS. 다음과 같은 주요 이점이 있습니다.

- 설정, 운영, 관리 및 조정을 위한 콘솔을 제공합니다.Oracle 데이터베이스 배포.
- 프로비저닝, 소프트웨어 패치 적용, 모니터링, 하드웨어 크기 조정, 장애 감지 등 시간이 많이 걸리는 데이터베이스 관리 작업을 자동화합니다.
- 백업 및 복구 프로세스를 안정적이고 효율적으로 자동화합니다.
- 다중 AZ 배포를 통해고가용성을 제공합니다. 기본 인스턴스와 동기 보조 인스턴스를 사용하여 계획된 이벤트 중에 전환하고 계획되지 않은 이벤트 중에 자동으로 장애 조치를 취할 수 있습니다.
- 가용성, 성능 및 신뢰성을 향상시키기 위해 읽기 전용 복제본 데이터베이스를 프로비저닝합니다.

Amazon RDS for Oracle은 Enterprise Edition(EE)과 Standard Edition 2()를 모두 지원합니다 SE2.Oracle 데이터베이스 EE는 엔터프라이즈급 기능을 제공하지만 SE2 라이선스 비용보다 훨씬 더 비쌉니다. 또한 Bring Your Own License(BYOL) 라이선스 모델이 필요합니다. EE 기능을 사용하지 않거나 최소로 사용하는 애플리케이션은 로 다운그레이드할 수 있는 좋은 후보입니다.Oracle 총 소유 비용을 SE2 줄이는 데이터베이스(TCO). 자세한 내용은 다운그레이드 [평가를 참조하세요.Oracle 데이터베이스를 의 Standard Edition 2로 AWS.](#)

## 에 대한 Amazon RDS Custom Oracle

[에 대한 Amazon RDS Custom Oracle](#) 는 데이터베이스 관리자 권한 및 기본 운영 체제에 액세스해야 하는 레거시, 사용자 지정 및 패키지 애플리케이션을 위한 관리형 데이터베이스 서비스입니다. 다음과 같은 주요 기능이 있습니다.

- 에서 데이터베이스의 설정, 작업 및 크기 조정을 자동화합니다. AWS 클라우드
- 기본 Amazon Elastic Compute Cloud(AmazonEC2) 인스턴스의 운영 체제에 대한 루트 액세스와 기본 제공 SYS 및 SYSTEM 사용자로서의 데이터베이스 액세스를 제공합니다.
- 설정을 구성하고, 패치를 설치하고, 기본 기능을 수동으로 활성화하여 종속 애플리케이션 및 데이터베이스 요구 사항을 충족하는 기능을 제공합니다.
- 레거시에 대한 지원 제공 Oracle 데이터베이스 버전(12.1, 12.2 및 18c)

# 1단계: 평가

평가 단계는 소스 Oracle 데이터베이스에 대한 정보를 수집하고 분석하는 데 중점을 둡니다. 모든 후속 단계는 이 단계에서 수집된 데이터 포인트를 기반으로 하기 때문에 마이그레이션의 기본 부분입니다. 이 단계의 분석 결과는 나머지 단계의 입력입니다. 리플랫폼 옵션, 마이그레이션 도구 및 접근 방식에 가장 적합한 선택을 결정합니다.

마이그레이션을 준비할 때 다음 도구를 사용하여 소스 Oracle 데이터베이스를 평가할 수 있습니다 AWS.

## Oracle 진단 지원 스크립트

[Oracle 진단 지원 스크립트](#)는 [온프레미스 데이터베이스](#)를 분석합니다. Oracle 이러한 스크립트의 특성은 다음과 같습니다.

- Oracle 진단 스크립트는 모두 SQL\*Plus 명령줄 유틸리티를 사용하여 실행되도록 작성됩니다. 보고서를 준비하려면 Oracle 디렉터리 뷰를 쿼리할 수 있는 권한이 있는 사용자 계정이 필요합니다.
- 스크립트는 Oracle 데이터베이스 구성 및 데이터베이스 객체와 관련된 정보를 수집합니다.
- 스크립트는 데이터베이스 크기, 스키마 크기, 대형 이진 객체(LOB) 정보, 다시 실행 로그 및 아카이브 로그 정보가 포함된 여러 섹션의 HTML 보고서를 생성합니다.
- 보고서는 마이그레이션 전략을 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다.

## Oracle 자동 워크로드 리포지토리

[Oracle 자동 워크로드 리포지토리\(AWR\)](#)는 다음과 같은 특성을 가진 기본 Oracle 도구입니다.

- Oracle AWR은 데이터베이스 성능 통계를 수집, 처리 및 유지 관리합니다.
- 이 정보는 정기적으로 또는 온디맨드로 수집됩니다. 보고서와 뷰 모두에 표시할 수 있습니다.
- AWR은 CPU, 메모리, I/O 및 기타 중요한 정보에 대한 보고서를 생성합니다. 보고서는 데이터베이스에서 실행되는 워크로드의 특성과에 필요한 리소스를 이해하는 데 도움이 됩니다 AWS 클라우드.

## 통계 수집

이러한 도구를 사용하면 Oracle 데이터베이스 구성, 사용량 및 성능에 대한 통계를 수집할 수 있습니다. 성공적인 마이그레이션을 위해서는 데이터베이스의 복잡성, 호환성 및 종속성도 이해해야 합니다. 여기에는 운영 체제, 네트워크, 애플리케이션 및 비즈니스 요구 사항에 대한 정보가 포함됩니다.

다음 목록에는 가장 일반적인 준비 작업이 포함되어 있습니다.

- Oracle 데이터베이스에 대한 Recovery Time Objective(RTO), Recovery Point Objective(RPO) 및 서비스 수준 계약(SLA) 요구 사항을 식별합니다.
- 온프레미스 환경과 간의 네트워크 연결을 확인합니다 AWS. 온프레미스와 간에 데이터를 빠르게 전송할 수 있는 충분한 대역폭을 제공해야 합니다 AWS.
- 마이그레이션에 사용할 수 있는 가동 중지 시간을 결정합니다. 이를 통해 온라인 또는 오프라인 마이그레이션 접근 방식을 선택할 수 있습니다.
- 데이터베이스 워크로드의 칩셋 엔디안 플랫폼을 확인합니다. AWS는 x86-x64 리틀 엔디안 플랫폼을 지원합니다. Sun SPARC, HP Tru64 또는 IBM Z 시리즈 기반 빅 엔디안 플랫폼과 같은 다른 플랫폼은 교차 플랫폼 마이그레이션이 필요합니다.
- AWS 는 Linux(32비트 및 64비트) 및 Windows 운영 체제를 지원합니다. 일반적으로 Oracle 데이터베이스에 사용되는 Solaris, HP-UX 또는 IBM AIX 운영 체제는 지원하지 않습니다. 이러한 운영 체제에서 Oracle 데이터베이스를 마이그레이션하려면 플랫폼 변환이 필요합니다.
- 현재 아키텍처 및 감사 또는 규정 준수 요구 사항을 검토하여 마이그레이션 후 모든 요구 사항을 충족할 수 있는지 확인합니다 AWS.
- 다양한 리플랫폼 옵션의 제한 사항을 이해합니다.
  - Oracle 데이터베이스 소프트웨어의 [에디션과 버전을](#) 확인하여 지원되는지 확인합니다.
  - 데이터베이스의 초당 입/출력 작업 수(IOPS) 및 처리량을 결정합니다.
  - 현재 데이터베이스 크기 및 스토리지 증가 패턴을 확인합니다.
- Oracle Database Enterprise Edition을 마이그레이션하는 경우 애플리케이션에서 실제로 사용하는 Enterprise Edition 기능을 식별합니다. 이는 Enterprise Edition을 Standard Edition 2(SE2)로 다운그레이드하는 옵션을 평가할 때 중요합니다.
- Oracle 데이터베이스에 대한 현재 라이선스 계약의 세부 정보를 수집합니다.
- 애플리케이션 종속성을 확인합니다. Oracle 데이터베이스가 레거시, 사용자 지정 또는 패키지 애플리케이션을 지원하는 경우 애플리케이션은 데이터베이스 관리자 권한 및 기본 운영 체제에 액세스해야 합니다.

## 2단계: 동원

동원 단계에서는 특정 Oracle 데이터베이스에 가장 적합한 리플랫폼 옵션을 결정합니다. 평가 단계에서 수집한 데이터를 기준으로 모든 리플랫폼 옵션을 평가합니다. 평가 프로세스는 다양한 측면의 모든 옵션을 비교합니다.

이 섹션의 주제에서는 각 항목을 자세히 설명하며, 데이터는 끝에 있는 비교 테이블에 통합됩니다. 비교 표에는 최종 결정을 내리는 데 도움이 되는 다차원 보기의 주요 차이점이 나열되어 있습니다.

### 주제

- [Oracle 라이선스](#)
- [에디션 및 버전](#)
- [Oracle 멀티 테넌트 아키텍처](#)
- [리소스 가용성](#)
- [스토리지 용량](#)
- [권한 있는 액세스](#)
- [패치 적용 및 업그레이드](#)
- [높은 가용성](#)
- [백업 및 복구](#)
- [성능 모니터링](#)
- [동원 단계 비교 테이블](#)

## Oracle 라이선스

에는 Oracle 데이터베이스를 실행하기 위한 두 AWS가지 라이선스 모델이 있습니다.

- 기존 보유 라이선스 사용(BYOL)
- 라이선스 포함

BYOL 모델에서 기존 온프레미스 Oracle 데이터베이스 라이선스를 사용할 수 있습니다 AWS. BYOL 모델에서 DB 인스턴스를 실행하려면 소프트웨어 및 지원을 위한 적절한 라이선스가 있어야 합니다. 이 모델에서는 활성 Oracle Support 계정을 계속 사용하며 Oracle 데이터베이스별 서비스 요청은 Oracle

Support에 직접 문의하세요. 활성 AWS Support 계정이 있는 경우 운영 체제, 스토리지, 네트워크 및 하드웨어와 같은 인프라 관련 문제가 있는 경우에 문의 AWS Support 할 수 있습니다.

라이선스 포함 모델에서는 Oracle 라이선스를 별도로 구매할 필요가 없습니다. Oracle 데이터베이스 소프트웨어는에서 라이선스를 부여했습니다 AWS. 이 모델에서는 구매 및 활성 상태인 AWS Support 경우 Amazon RDS 서비스 요청과 Oracle 데이터베이스별 서비스 요청 모두에 대해 연락할 수 있습니다.

라이선스 포함 모델의 또 다른 이점은 데이터베이스가 실행되는 시간에 대해서만 비용이 발생한다는 것입니다. 이는 데이터베이스가 매일 하루 종일 실행될 필요가 없는 비프로덕션 환경에서 특히 비용 효율적입니다.

라이선스 포함 모델은 Amazon RDS for Oracle Database SE2에서만 지원됩니다. Amazon RDS Custom for Oracle에서는 사용할 수 없습니다.

라이선스 모델	Amazon RDS for Oracle	용 Amazon RDS Custom Oracle
기존 보유 라이선스 사용	예	예
라이선스 포함(SE2만 해당)	예	아니요

## 에디션 및 버전

라이선스 모델을 선택하는 것 외에도 데이터베이스 요구 사항을 지원하는 에디션을 선택해야 합니다. Amazon RDS for Oracle은 다음 옵션을 지원합니다.

- Oracle Database Enterprise Edition(EE)은 많은 대규모 조직 및 기업의 프로덕션 워크로드에 가장 일반적인 선택입니다. EE는 Active Data Guard 및 Oracle 파티셔닝을 포함하여 미션 크리티컬 애플리케이션에 대한 주요 기능을 제공합니다.
- Oracle Database Standard Edition 2(SE2)는 저렴한 데이터베이스이며 중소기업 단일 서버 환경부터 고도로 분산된 브랜치 환경에 이르기까지 다양한 사용 사례를 지원합니다. SE2는 최대 2개의 소켓이 있는 서버에서 라이선스를 부여할 수 있습니다. 그러나 2소켓 서버당 코어 수는 라이선스 의무에 영향을 주지 않고 시간이 지남에 따라 증가할 수 있습니다. Oracle Database SE2를 사용하면 소

켓의 코어 수에 관계없이 라이선스 비용이 동일하게 유지됩니다. 현재 AWS는 최대 16CPUs(vCPUs) 지원합니다.

라이선스 비용 측면에서 Oracle Database SE2는 EE보다 훨씬 저렴합니다. 애플리케이션에서 EE 기능을 거의 사용하지 않거나 전혀 사용하지 않는 경우 EE에서 SE2로 다운그레이드하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 [표준 버전 2로 Oracle 데이터베이스 다운그레이드 평가 AWS](#) 가이드를 참조하세요.

다양한 버전의 기능, 옵션 및 관리 팩 가용성에 대한 자세한 내용은 [Oracle 설명서](#)를 참조하세요.

각 리플랫폼 옵션은 서로 다른 Oracle 에디션을 지원합니다. 다음 표에는 최신 지원 정보가 나열되어 있습니다.

에디션 및 버전	Amazon RDS for Oracle	용 Amazon RDS Custom Oracle
Enterprise Edition	예	예
Standard Edition 2	예	예
버전	19c	12.1.0.2
	21c	12.2.0.1
		18c
		19c

## Oracle 멀티 테넌트 아키텍처

[Oracle 다중 테넌트 아키텍처](#)를 사용하면 Oracle 데이터베이스가 컨테이너 데이터베이스(CDB)로 작동하고 여러 플러그형 데이터베이스(PDBs). 여러 Oracle 데이터베이스를 단일 인스턴스로 통합하면 다중 테넌트 아키텍처가 비용과 관리 작업을 모두 줄입니다.

- Amazon RDS for Oracle과 Amazon RDS Custom for 모두 Oracle Database Enterprise Edition(EE) 및 Standard Edition 2(SE2)의 멀티 테넌트 아키텍처를 Oracle 지원합니다.

- Amazon RDS for Oracle은 버전 19c 및 21c에서 Oracle 멀티 테넌트 아키텍처를 지원합니다. Amazon RDS Custom for는 버전 19c의 아키텍처만 Oracle 지원합니다.
- Amazon RDS for Oracle은 버전 19c 및 21c에서 Oracle 단일 테넌트 아키텍처도 지원합니다. Amazon RDS Custom for는 Oracle 현재 단일 테넌트 아키텍처를 지원하지 않습니다.
- EE를 사용하면 Amazon RDS for Oracle CDB 인스턴스가 라이선스에 따라 최대 30PDBs를 지원합니다. 용 Amazon RDS CustomOracle은 생성할 수 있는 PDBs 수를 제한하지 않습니다.
- SE2에서는 Amazon RDS for Oracle과 Amazon RDS Custom 모두 PDBs Oracle 지원합니다.

자세한 내용은 [Amazon RDS for Oracle](#) 및 [Amazon RDS Custom for Oracle](#) AWS 설명서를 참조하세요.

테넌시 구성	용 Amazon RDS Oracle	용 Amazon RDS Custom Oracle
다중 테넌트 지원 에디션	EE 및 SE2	EE 및 SE2
다중 테넌트 지원 버전	19c, 21c	19c
단일 테넌트 아키텍처	예	아니요
멀티 테넌트 아키텍처	예	예
EE의 PDBs 수	최대 30개	제한 없음
SE2의 PDBs 수	최대 3개	최대 3개

## 리소스 가용성

리플랫폼 선택은 사용 AWS 리전 종인과 비즈니스에 필요한 리소스에 따라 달라질 수 있습니다. Amazon RDS for Oracle과 Amazon RDS Custom 모두 Oracle 사용할 수 AWS 서비스 있지만 모든 서비스가 모든에서 제공되는 것은 아닙니다 AWS 리전. 지원되는 엔진 버전과 인스턴스 클래스 AWS 서비스 도 다릅니다. Amazon RDS for Oracle은 Amazon RDS Custom for 보다 AWS 리전 및 인스턴스

클래스에서 더 많은 옵션을 제공합니다 Oracle. 이는 용 Amazon RDS Custom Oracle이 아직 확장 중이기 때문입니다.

조정 요구 사항을 고려하는 것도 중요합니다. AWS BYOL 모델은 CPU 코어를 기반으로 합니다. Amazon RDS for Oracle 인스턴스를 생성한 후에는 Oracle 라이선스 정책에서 변경 사항에 동의하지 않는 한 DB 인스턴스 클래스를 다른 코어 수로 변경할 수 없습니다. 그러나 AWS 라이선스 포함 모델은 인스턴스 클래스를 확장 및 축소하여 코어 수를 동적으로 변경할 수 있는 유연성을 제공합니다.

리소스 가용성	Amazon RDS for Oracle	용 Amazon RDS Custom Oracle
AWS 리전	<a href="#">대부분</a>	<a href="#">제한됨</a>
DB 인스턴스 클래스	<a href="#">대부분</a>	<a href="#">제한됨</a>
CPU 확장성	라이선스 포함 모델	사용할 수 없음

## 스토리지 용량

Amazon RDS for Oracle은 다음 AWS 스토리지 유형을 지원합니다.

- 범용 솔리드 스테이트 드라이브(SSD): gp2, gp3
- 프로비저닝된 IOPS SSD: io1, io2
- Magnetic

스토리지 유형은 성능 특성과 가격이 다릅니다. 데이터베이스 워크로드의 요구 사항에 맞게 스토리지 성능과 비용을 조정할 수 있습니다.

용 Amazon RDS Custom은 SSD 스토리지 유형 gp2, gp3 및 io1을 Oracle 지원합니다. 마그네틱 스토리지는 지원되지 않습니다.

RDS 인스턴스당 최대 IOPS 및 처리량은 선택한 스토리지 유형 및 인스턴스 클래스에 따라 달라집니다. 자세한 내용은 [Amazon RDS DB 인스턴스 스토리지](#)를 참조하세요.

Amazon RDS for Oracle은 가동 중지 없이 증가하는 데이터베이스 워크로드에 대응하여 스토리지 용량을 자동으로 확장할 수 있는 스토리지 Auto Scaling을 제공합니다. Amazon RDS 스토리지 Autoscaling은 스토리지 소비를 지속적으로 모니터링합니다. 실제 사용률이 프로비저닝된 스토리지 용

량에 가까워지면 용량이 자동으로 확장됩니다. 스토리지 자동 크기 조정 기능을 활성화하는 데 드는 추가 비용은 없습니다. 프로비저닝된 스토리지에 대해서만 비용을 지불합니다.

용 Amazon RDS Custom Oracle은 스토리지 자동 크기 조정을 지원하지 않습니다. 스토리지를 수동으로 프로비저닝해야 합니다.

스토리지 기능	Amazon RDS for Oracle	용 Amazon RDS Custom Oracle
스토리지 유형	모두	gp2, gp3, io1
최대 스토리지 크기	64TiB	64TiB
인스턴스당 최대 IOPS	256,000	256,000
인스턴스당 최대 처리량	16,000MiB/s	4,000MiB/s
Storage autoscaling(스토리지 Autoscaling)	예	아니요

## 권한 있는 액세스

Amazon RDS for Oracle은 완전 관리형입니다. 관리형 서비스 환경을 제공하기 위해 기본 호스트에 대한 액세스를 허용하지 않으며 높은 수준의 권한이 필요한 일부 프로시저 및 객체에 대한 액세스를 제한합니다.

Amazon RDS Custom for는 데이터베이스 관리자 권한 및 기본 운영 체제에 대한 액세스 권한을 Oracle 부여합니다. 운영 체제 수준에서 루트 사용자로, 데이터베이스 수준에서 SYS 또는 SYSTEM 사용자로 작업을 수행할 수 있습니다. 레거시, 사용자 지정 및 패키지 애플리케이션의 경우 다음을 수행하여 운영 체제 및 Amazon RDS Custom for Oracle 데이터베이스 환경을 사용자 지정할 수 있습니다.

- 사용자 지정 데이터베이스, 운영 체제 패치 및 패키지를 설치합니다.

- 특정 데이터베이스 설정을 구성합니다.
- 애플리케이션과 직접 파일을 공유하도록 파일 시스템을 구성합니다.

액세스	Amazon RDS for Oracle	용 Amazon RDS Custom Oracle
운영 체제에 대한 액세스	아니요	예
기본 제공 Oracle 사용자에 대한 액세스(예: , SYSSYSTEM)	아니요	예

## 패치 적용 및 업그레이드

Amazon RDS for Oracle의 한 가지 이점은 유지 관리의 용이성입니다.는 애플리케이션과 사용자에게 집중할 수 있도록 보이지 않는 모든 차별화되지 않은 무거운 작업을 AWS 수행합니다. 설정 중에 유지 관리 옵션을 활성화할 수 있습니다. 그러면 Amazon RDS for Oracle은 사전 정의된 유지 관리 기간에 운영 체제(OS) 패치 적용, Oracle 데이터베이스 패치 적용 및 마이너 데이터베이스 버전 업그레이드를 자동으로 적용합니다.

Amazon RDS Custom for를 사용하면 데이터베이스 관리자 권한과 운영 체제 루트 액세스 권한이 Oracle있으므로 대신 활동을 패치하고 업그레이드할 책임이 있습니다 AWS.

책임	Amazon RDS for Oracle	용 Amazon RDS Custom Oracle
자동 OS 패치 적용	예	아니요
자동 Oracle 패치 적용	예	아니요
자동 마이너 Oracle 버전 업그레이드	예	아니요

## 높은 가용성

Amazon RDS for Oracle은 다른 가용 영역에 대기 인스턴스를 자동으로 생성하는 다중 AZ 배포를 지원합니다. 다중 AZ 배포는 계획된 유지 관리 및 계획되지 않은 중단 중에 자동 장애 조치를 제공합니다.

용 Amazon RDS CustomOracle은 다중 AZ 배포를 지원하지 않습니다. 또는 복제본을 사용하여 고가용성(HA) 솔루션을 수동으로 구축할 수 있습니다. 설계에 따라 동기식 및 비동기식 데이터 복제를 모두 구현할 수 있습니다. 자세한 내용은 [읽기 전용 복제본을 사용하여 Amazon RDS Custom for Oracle의 고가용성 구축 블로그 게시물을 참조하세요.](#)

용 Amazon RDS for Oracle과 Amazon RDS Custom 모두 최대 5개의 관리형 읽기 전용 복제본을 Oracle 지원합니다. 에서 또는 AWS Command Line Interface ()를 사용하여 읽기 전용 복제본을 AWS Management Console 자동으로 생성할 수 있습니다AWS CLI.

Amazon RDS Custom for를 사용하면 수동으로 구성된 자체 외부 복제Oracle본을 생성할 Oracle수도 있습니다. 이를 통해 동일하거나 다른 AWS 리전의 Amazon EC2 인스턴스와 온프레미스 환경에서 복제본을 호스팅할 수 있는 유연성을 제공합니다. 외부 복제본은 AWS 계정 내의 인스턴스 제한에 포함되지 않습니다. 또한 RDS Custom 지원 경계 밖에 배치됩니다. 지원 경계에 대한 자세한 내용은 [RDS Custom 지원 경계](#)를 참조하세요.

HA 지원	Amazon RDS for Oracle	용 Amazon RDS Custom Oracle
다중 AZ 배포	예	아니요
대기 복제	동기식	비동기식 또는 동기식
AWS 관리형 자동 장애 조치	예	아니요
읽기 전용 복제본 자동 생성	예	예
최대 관리형 읽기 전용 복제본	5	5

HA 지원	Amazon RDS for Oracle	용 Amazon RDS Custom Oracle
AWS 관리형 리전 간 읽기 전용 복제본	예	아니요
AWS 관리형 읽기 전용 복제본 수정	아니요	예
자체 관리형 읽기 전용 복제본 생성	아니요	예

## 백업 및 복구

Amazon RDS for Oracle과 Amazon RDS Custom for Oracle 모두 관리형 서비스의 이점인 자동 백업 및 point-in-time 복구(PITR)를 제공합니다. Amazon RDS for Oracle에서 다중 AZ 배포가 활성화된 경우 백업은 대기 인스턴스에서 자동으로 수행되며 기본 인스턴스에 대한 I/O 영향은 없습니다.

Amazon RDS Custom for Oracle는 다중 AZ 배포를 지원하지 않으며 자동 백업은 기본 인스턴스에서 수행됩니다.

백업 및 복구 옵션	Amazon RDS for Oracle	용 Amazon RDS Custom Oracle
자동 백업	예	예
자동 PITR	예	예
대기 인스턴스에서 자동 백업	예	아니요

## 성능 모니터링

AWS 는 Oracle 데이터베이스 인스턴스의 성능을 모니터링하는 다양한 기능과 서비스를 제공합니다. 하이퍼바이저 수준부터 운영 체제, 데이터베이스 내부까지 다양한 측면을 다룹니다.

### 자동 모니터링

Amazon RDS for Oracle과 Amazon RDS Custom for Oracle 모두 하이퍼바이저 수준에서 자동 모니터링을 제공합니다. 기본적으로 Amazon RDS는 60초 동안 지표 데이터를 Amazon CloudWatch로 자동으로 전송합니다. 데이터 포인트는 15일 동안 사용할 수 있습니다.

### 확장 모니터링

Amazon RDS에 대한 향상된 모니터링은 운영 체제 지표 및 프로세스 정보에 대한 심층적인 가시성을 제공합니다. 1, 5, 10, 15, 30 또는 60초 간격으로 수집하도록 구성할 수 있습니다. 정보는에서 시각화할 수 있으며 AWS Management Console, 비즈니스 요구 사항에 맞게 지표와 대시보드를 사용자 지정할 수 있습니다. 자세한 내용은 [Enhanced Monitoring의 OS 지표](#) 및 [Enhanced Monitoring에 대한 Amazon RDS FAQs](#).

Enhanced Monitoring은 현재 Amazon RDS Custom for에서 지원되지 않습니다Oracle.

### 성능 개선 도우미

성능 개선 도우미는 데이터베이스 인스턴스 내에서 Amazon RDS 모니터링 기능을 더욱 확장하여 데이터베이스 성능을 분석하는 데 도움이 됩니다. 성능 개선 도우미 대시보드를 사용하면 Oracle 데이터베이스 로드를 시각화하고 대기, SQL 문, 호스트 또는 사용자별로 필터링할 수 있습니다. Performance Insights에 대한 자세한 내용은 [Amazon RDS에서 Performance Insights를 통한 DB 로드 모니터링](#)을 참조하세요.

용 Amazon RDS CustomOracle은 성능 개선 도우미를 지원하지 않습니다.

## Oracle Enterprise Manager

Oracle Enterprise Manager(OEM)는 Oracle 기본 모니터링 솔루션입니다. 데이터베이스 호스트에서 실행되는 Management Agent를 사용하여 데이터베이스 모니터링 및 성능 지표 데이터를 중앙 집중식 Oracle 관리자 서버(OMS)로 푸시합니다. 전체 OEM 시스템을 설치, 구성 및 관리하는 것은 사용자의 책임입니다.

Amazon RDS for Oracle과 Amazon RDS Custom for 모두 OEM Management Agent 설치를 Oracle 지원합니다.

## 성능 모니터링 옵션

다음 표에서는 Amazon RDS for Oracle과 Amazon RDS Custom for Oracle의 성능 모니터링 옵션을 비교합니다.

성능 모니터링 옵션	Amazon RDS for Oracle	용 Amazon RDS Custom Oracle
자동 모니터링	예	예
확장 모니터링	예	아니요
성능 개선 도구	예	아니요
OEM Management Agent	예	예

## 동원 단계 비교 테이블

철저한 분석을 기반으로 Amazon RDS for Oracle과 Amazon RDS Custom for Oracle는 여러 면에서 유사하지만 일부 영역에서는 다릅니다.

다음 표에는 Amazon RDS for Oracle과 Amazon RDS Custom for Oracle 간의 주요 차이점이 나열되어 있습니다. 이 표는 최종 결정을 내리는 데 도움이 되는 전체 평가 프로세스에 대한 포괄적인 요약を提供합니다.

기능	Amazon RDS for Oracle	용 Amazon RDS Custom Oracle
라이선스 포함(SE2만 해당)	예	아니요
버전	19c	12.1.0.2

기능	Amazon RDS for Oracle	용 Amazon RDS Custom Oracle
	21c	12.2.0.1 18c 19c
다중 테넌트 지원 버전	19c, 21c	19c
단일 테넌트 구성	예	아니요
EE의 PDBs 수	최대 30개	제한 없음
AWS 리전	<a href="#">대부분</a>	<a href="#">제한됨</a>
DB 인스턴스 클래스	<a href="#">대부분</a>	<a href="#">제한됨</a>
CPU 확장성	라이선스 포함 모델	사용할 수 없음
스토리지 유형	모두	gp2, gp3, io1
인스턴스당 최대 처리량	16,000MiB/s	4,000MiB/s
자동 스토리지 조정	예	아니요
운영 체제에 대한 액세스	아니요	예

기능	Amazon RDS for Oracle	용 Amazon RDS Custom Oracle
기본 제공 Oracle 사용자에 대한 액세스(예: , SYSSYSTEM)	아니요	예
자동 운영 체제 패치 적용	예	아니요
자동 Oracle 데이터베이스 패치 적용	예	아니요
자동 Oracle 데이터베이스 마이너 버전 업그레이드	예	아니요
대기 데이터베이스에서 자동 백업	예	아니요
다중 AZ 배포	예	아니요
대기 복제	동기식	비동기식 또는 동기식
AWS 관리형 자동 장애 조치	예	아니요
AWS 관리형 리전 간 읽기 전용 복제본	예	아니요
AWS 관리형 읽기 전용 복제본 수정	아니요	예

기능	Amazon RDS for Oracle	용 Amazon RDS Custom Oracle
자체 관리형 읽기 전용 복 제본 생성	아니요	예
확장 모니터 링	예	아니요
성능 개선 도 우미	예	아니요

## 3단계: 마이그레이션 및 현대화

마이그레이션 및 현대화 단계에서는 적절한 도구와 적절한 접근 방식을 사용하여 실제 데이터베이스 마이그레이션을 수행합니다. 도구 및 접근 방식 선택은 다음과 같은 비즈니스 요구 사항을 기반으로 합니다.

- 타임라인
- 데이터베이스 크기
- 일관성
- 온프레미스 환경과 AWS 간에 사용 가능한 네트워크 대역폭
- 가동 중지 시간 감소

다음 주제에서는 사용할 마이그레이션 도구 및 접근 방식을 결정하는 데 도움이 되는 다양한 마이그레이션 도구 및 접근 방식을 평가합니다.

주제

- [마이그레이션 도구](#)
- [마이그레이션 접근 방식](#)
- [마이그레이션 단계 비교 표](#)

Oracle 데이터베이스를 로 성공적으로 마이그레이션 AWS한 후에는 Amazon Aurora PostgreSQL 호환 버전 또는 Amazon Aurora MySQL 호환 버전과 같은 오픈 소스 데이터베이스 엔진으로 마이그레이션하여 데이터베이스를 계속 현대화할 수 있습니다. 데이터베이스 현대화에 대한 자세한 내용은 [AWSOracle 데이터베이스 재설계를 위한 권장 지침을 참조하세요.](#)

## 마이그레이션 도구

다음 도구는 물리적 마이그레이션으로의 논리적 마이그레이션 순서대로 나열됩니다.

### Oracle 데이터 펌프

[Oracle Data Pump](#)는 Oracle 데이터베이스와 함께 제공되는 기본 도구입니다. 데이터베이스에서 또는 Oracle 데이터베이스로 데이터 및 메타데이터를 내보내고 가져올 수 있는 기능을 제공합니다. 데이터베이스, 테이블스페이스, 스키마 및 객체 수준에서 Oracle Data Pump를 사용할 수 있습니다. Oracle Data Pump는 유연한 데이터 추출 옵션, 병렬 처리, 압축 및 암호화를 지원합니다.

Oracle Data Pump는 높은 수준의 호환성을 제공하므로 Oracle 데이터베이스를 마이그레이션하는 데 일반적으로 사용됩니다. Oracle Data Pump는 다양한 데이터베이스 에디션, 버전 및 엔디안 플랫폼으로 마이그레이션하는 데 특히 적합한 옵션입니다. Oracle Data Pump는 ( AWS Database Migration Service AWS DMS) 및 Oracle Recovery Manager(Oracle RMAN)와 같은 다른 도구와 함께 복잡한 사용 사례를 위한 포괄적인 솔루션을 구축하는 데 자주 사용됩니다.

## AWS DMS

[AWS Database Migration Service \(AWS DMS\)](#)는 데이터를 AWS 안전하게 로 이동하는 데 도움이 되는 관리형 서비스입니다.는 일회성 전체 데이터베이스 복사 및 변경 데이터 캡처(CDC) 기술을 모두 AWS DMS 제공합니다. CDC 기능은 소스 데이터베이스와 대상 데이터베이스를 동기화된 상태로 유지하고 마이그레이션 중에 가동 중지 시간을 최소화할 수 있습니다. 대규모 데이터베이스를 마이그레이션하려면 Amazon S3, AWS Direct Connect 또는 AWS 서비스같은 다른와 AWS DMS 함께를 사용할 수 있습니다 AWS Snow Family devices.

## Oracle GoldenGate

[Oracle GoldenGate](#)는 데이터베이스 간 트랜잭션 데이터를 수집, 복제 및 관리하기 위해 Oracle 제공하는 도구입니다. Oracle 데이터베이스 트랜잭션 로그를 해석하여 CDC를 제공합니다. 이와 마찬가지로 AWS DMS Oracle GoldenGate는 Oracle 데이터베이스를 마이그레이션하는 일반적인 옵션입니다. 자세한 내용은 [Amazon RDS for Oracle에서 Oracle GoldenGate 사용을 참조하세요](#).

Oracle GoldenGate는 Oracle 데이터베이스의 일부가 아니며와 별도의 라이선스가 필요합니다Oracle.

## Oracle Recovery Manager

[Oracle Recovery Manager\(RMAN\)](#)는 Oracle 데이터베이스 백업 및 복원을 수행하고 관리하기 Oracle 위해에서 제공하는 도구입니다. RMAN을 사용하여 온프레미스에서 Oracle 데이터베이스를 백업한 다음의 Oracle 인스턴스로 복원할 수 있습니다 AWS. RMAN은 스키마 및 객체 대신 데이터 파일 및 로그 파일에서 작동하는 물리적 수준 도구입니다.

Amazon Oracle RDS Custom for에서 RMAN을 사용할 수 있습니다Oracle. RMAN은 일반적으로 Direct Connect AWS DataSync, 및 Amazon S3 AWS 서비스와 같은 다른와 결합되어 end-to-end 마이그레이션 솔루션을 형성합니다.

## Oracle 데이터 가드

[Oracle Data Guard](#)는 Oracle 데이터베이스의 기본 제공 기능으로, 데이터베이스의 물리적 사본을 유지하고 동기화된 상태로 유지합니다. 기본 데이터베이스와 대기 데이터베이스 간에 역할을 전환할 수 있는 기능을 제공하므로 마이그레이션 중에 가동 중지 시간을 최소화할 수 있습니다.

Oracle Data Guard는 마이그레이션Oracle을 위해 Amazon RDS for Oracle 또는 Amazon RDS Custom for에서 직접 사용할 수 없습니다. 대신 Oracle Data Guard는 일반적으로 Amazon EC2 AWS 서비스와 같은 Direct Connect또는와 함께 사용하여 완전한 마이그레이션 솔루션을 구축 AWS DMS 합니다. 예를 들어 Oracle Data Guard를 사용하여 EC2 인스턴스에 물리적 대기를 구축할 수 있습니다. 그런 다음 AWS DMS 또는 Oracle Data Pump를 사용하여 Oracle 인스턴스의 대상 RDS로 데이터를 마이그레이션할 수 있습니다.

## 마이그레이션 접근 방식

온프레미스에서 AWS로 Oracle 데이터베이스를 마이그레이션하는 방법에는 오프라인 마이그레이션과 온라인 마이그레이션이라는 두 가지가 있습니다.

### 오프라인 마이그레이션

애플리케이션이 계획된 가동 중지 시간을 감당할 수 있는 경우 오프라인 마이그레이션 접근 방식을 사용할 수 있습니다. 이 접근 방식에서는 마이그레이션 기간이 시작될 때 소스 데이터베이스가 오프라인 상태가 된 다음 대상 데이터베이스로 마이그레이션됩니다 AWS. 마이그레이션이 완료되면 대상 데이터베이스에서 검증 및 확인 검사를 수행하여 데이터 일관성을 보장합니다. 모든 검사가 통과되면 애플리케이션을 대상 데이터베이스에 연결하여 전환을 수행합니다.

오프라인 마이그레이션은 일반적으로 더 적은 단계로 구성되며, 아키텍처가 더 간단하고, 비용 효율적입니다.

### 온라인 마이그레이션

애플리케이션에 가동 중지 시간이 최소화되거나 거의 없는 경우 온라인 마이그레이션 접근 방식을 사용합니다. 이 시나리오에서는 소스 데이터베이스가 여러 단계로 마이그레이션됩니다 AWS. 처음에는 소스 데이터베이스가 실행 중인 동안 소스 데이터베이스의 데이터가 대상 데이터베이스에 복사됩니다. 후속 단계에서는 소스 데이터베이스의 모든 변경 사항이 대상 데이터베이스에 온라인으로 전파됩니다. 원본 및 대상 데이터베이스가 동기화되면 전환할 준비가 된 것입니다. 전환 중에 애플리케이션은 연결을 대상 데이터베이스로 전환하여 소스 데이터베이스에 대한 연결을 유지하지 않습니다.

온라인 마이그레이션은 가동 중지 시간을 줄이지만 더 많은 단계, 리소스 및 노력이 필요하고 비용이 더 많이 듭니다.

## 마이그레이션 단계 비교 표

다음 표에는 비즈니스 요구 사항에 가장 적합한 옵션을 선택하는 데 도움이 되는 각 도구에 적합한 마이그레이션 시나리오의 요약이 나와 있습니다.

도구	온라인 마이그레이션	오프라인 마이그레이션	Amazon RDS for Oracle	용 Amazon RDS Custom Oracle
Oracle 데이터 펌프	아니요	예	예	예
AWS DMS	예	예	예	예
Oracle GoldenGate	예	아니요	예	예
Oracle Recovery Manager (RMAN)	아니요	예	아니요	예
Oracle 데이터 가드	예	아니요	아니요	아니요

## 다음 단계

이제 리플랫폼을 마이그레이션 전략으로 선택하고 적절한 마이그레이션 도구 및 접근 방식을 결정했으므로 최종 마이그레이션을 수행할 준비가 되었습니다. AWS 는 AWS 기술 전문가와 글로벌 AWS 파트너 커뮤니티에서 개발한 규범적 지침 모음을 제공합니다. 이 지침은 데이터베이스 마이그레이션 step-by-step 지침을 제공합니다. 자세한 내용은 [AWSOracle 데이터베이스에 대한 권장 지침](#)을 참조하세요. 왼쪽 패널의 필터를 사용하여 기준에 따라 결과의 범위를 더욱 좁힐 수 있습니다.

# 리소스

## 참조

- [Amazon RDS for Oracle](#)
- [Amazon RDS Custom](#)
- [AWS DMS 설명서](#)
- [사용 Oracle 데이터베이스 -의 소스 AWS DMS](#)

## 가이드 및 패턴

- [관계형 데이터베이스의 마이그레이션 전략\(전략\)](#)
- [마이그레이션 Oracle 데이터베이스에서 AWS 클라우드 \(가이드\)로](#)
- [다운그레이드 평가 Oracle 데이터베이스에서 AWS의 Standard Edition 2로\(가이드\)](#)
- [리플랫폼 Oracle Amazon RDS for Oracle의 Database Enterprise Edition에서 Standard Edition 2로 \(패턴\)](#)
- [온프레미스 마이그레이션 Oracle Amazon RDS for Oracle 데이터베이스\(패턴\)](#)
- [온프레미스 마이그레이션 Oracle 를 사용하여 Amazon RDS for Oracle로 데이터베이스 전송 Oracle 데이터 펌프\(패턴\)](#)
- [온프레미스 마이그레이션 Oracle 직접를 사용하여 Amazon RDS for Oracle로 데이터베이스 전송 Oracle 데이터베이스 링크를 통한 Data Pump 가져오기\(패턴\)](#)
- [마이그레이션 Oracle 를 사용하여 Amazon RDS for Oracle로 데이터베이스 전송 Oracle GoldenGate 플랫 파일 어댑터\(패턴\)](#)

## 백서

- [마이그레이션 전략 Oracle 에 대한 데이터베이스 AWS](#)
- [실행 모범 사례 Oracle 의 데이터베이스 AWS](#)

## 문서 기록

아래 표에 이 가이드의 주요 변경 사항이 설명되어 있습니다. 향후 업데이트에 대한 알림을 받으려면 [RSS 피드](#)를 구독하세요.

변경 사항	설명	날짜
<a href="#">최초 게시</a>	—	2024년 9월 30일

# AWS 권장 가이드 용어집

다음은 AWS 권장 가이드에서 제공하는 전략, 가이드 및 패턴에서 일반적으로 사용되는 용어입니다. 용어집 항목을 제안하려면 용어집 끝에 있는 피드백 제공 링크를 사용하십시오.

## 숫자

### 7가지 전략

애플리케이션을 클라우드로 이전하기 위한 7가지 일반적인 마이그레이션 전략 이러한 전략은 Gartner가 2011년에 파악한 5가지 전략을 기반으로 하며 다음으로 구성됩니다.

- 리팩터링/리아키텍트 - 클라우드 네이티브 기능을 최대한 활용하여 애플리케이션을 이동하고 해당 아키텍처를 수정함으로써 민첩성, 성능 및 확장성을 개선합니다. 여기에는 일반적으로 운영 체제와 데이터베이스 이식이 포함됩니다. 예: 온프레미스 Oracle 데이터베이스를 Amazon Aurora PostgreSQL 호환 에디션으로 마이그레이션합니다.
- 리플랫폼(리프트 앤드 리세이프) - 애플리케이션을 클라우드로 이동하고 일정 수준의 최적화를 도입하여 클라우드 기능을 활용합니다. 예: 온프레미스 Oracle 데이터베이스를 AWS 클라우드의 Amazon Relational Database Service(Amazon RDS) for Oracle로 마이그레이션합니다.
- 재구매(드롭 앤드 쇼) - 일반적으로 기존 라이선스에서 SaaS 모델로 전환하여 다른 제품으로 전환합니다. 예: 고객 관계 관리(CRM) 시스템을 Salesforce.com으로 마이그레이션합니다.
- 리호스팅(리프트 앤드 시프트) - 애플리케이션을 변경하지 않고 클라우드로 이동하여 클라우드 기능을 활용합니다. 예: 온프레미스 Oracle 데이터베이스를 AWS 클라우드클라우드의 EC2 인스턴스에 있는 Oracle로 마이그레이션합니다.
- 재배포(하이퍼바이저 수준의 리프트 앤 시프트) - 새 하드웨어를 구매하거나, 애플리케이션을 다시 작성하거나, 기존 운영을 수정하지 않고도 인프라를 클라우드로 이동합니다. 온프레미스 플랫폼에서 동일한 플랫폼의 클라우드 서비스로 서버를 마이그레이션합니다. 예: Microsoft Hyper-V 애플리케이션을 로 마이그레이션합니다 AWS.
- 유지(보관) - 소스 환경에 애플리케이션을 유지합니다. 대규모 리팩터링이 필요하고 해당 작업을 나중에 연기하려는 애플리케이션과 비즈니스 차원에서 마이그레이션할 이유가 없어 유지하려는 레거시 애플리케이션이 여기에 포함될 수 있습니다.
- 사용 중지 - 소스 환경에서 더 이상 필요하지 않은 애플리케이션을 폐기하거나 제거합니다.

# A

## A2A(Agent-to-Agent)

작업 위임 및 상태 전송 agent-to-agent 공동 작업을 위한 상태 저장 프로토콜입니다.

## ABAC

[속성 기반 액세스 제어](#)를 참조하세요.

## 추상화된 서비스

[관리형 서비스](#)를 참조하세요.

## ACID

[원자성, 일관성, 격리성, 내구성](#)을 참조하세요.

## 능동-능동 마이그레이션

양방향 복제 도구 또는 이중 쓰기 작업을 사용하여 소스 데이터베이스와 대상 데이터베이스가 동기화된 상태로 유지되고, 두 데이터베이스 모두 마이그레이션 중 연결 애플리케이션의 트랜잭션을 처리하는 데이터베이스 마이그레이션 방법입니다. 이 방법은 일회성 전환이 필요한 대신 소규모의 제어된 배치로 마이그레이션을 지원합니다. 더 유연하지만 [액티브 패시브 마이그레이션](#)보다 더 많은 작업이 필요합니다.

## 능동-수동 마이그레이션

소스 데이터베이스와 대상 데이터베이스가 동기화된 상태로 유지되지만 소스 데이터베이스만 연결 애플리케이션의 트랜잭션을 처리하고 데이터는 대상 데이터베이스로 복제되는 데이터베이스 마이그레이션 방법입니다. 대상 데이터베이스는 마이그레이션 중 어떤 트랜잭션도 허용하지 않습니다.

## 에이전트

목표를 달성하기 위한 도구를 사용하여 자율적으로 추론, 계획 및 조치를 취할 수 있는 AI 시스템입니다.

## 에이전트 운영

대규모 프로덕션 환경에서 AI 에이전트를 구축, 테스트, 배포 및 실행하기 위한 운영 사례입니다.

## 집계 함수

행 그룹에서 작동하고 그룹에 대한 단일 반환 값을 계산하는 SQL 함수입니다. 집계 함수의 예로 SUM 및 MAX가 있습니다.

## AI

[인공 지능](#)을 참조하세요.

### AIOps

[인공 지능 운영](#)을 참조하세요.

### 익명화

데이터세트에서 개인 정보를 영구적으로 삭제하는 프로세스입니다. 익명화는 개인 정보 보호에 도움이 될 수 있습니다. 익명화된 데이터는 더 이상 개인 데이터로 간주되지 않습니다.

### 안티 패턴

솔루션이 다른 솔루션보다 비생산적이거나 비효율적이거나 덜 효과적이어서 반복되는 문제에 자주 사용되는 솔루션입니다.

### 애플리케이션 제어

맬웨어로부터 시스템을 보호하기 위해 승인된 애플리케이션만 사용하도록 허용하는 보안 접근 방식입니다.

### 애플리케이션 포트폴리오

애플리케이션 구축 및 유지 관리 비용과 애플리케이션의 비즈니스 가치를 비롯하여 조직에서 사용하는 각 애플리케이션에 대한 세부 정보 모음입니다. 이 정보는 [포트폴리오 탐색 및 분석 프로세스](#)의 핵심이며 마이그레이션, 현대화 및 최적화할 애플리케이션을 식별하고 우선순위를 정하는 데 도움이 됩니다.

### 인공 지능

컴퓨터 기술을 사용하여 학습, 문제 해결, 패턴 인식 등 일반적으로 인간과 관련된 인지 기능을 수행하는 것을 전문으로 하는 컴퓨터 과학 분야입니다. 자세한 내용은 [What is Artificial Intelligence?](#)를 참조하십시오.

### 인공 지능 운영(AIOps)

기계 학습 기법을 사용하여 운영 문제를 해결하고, 운영 인시던트 및 사용자 개입을 줄이고, 서비스 품질을 높이는 프로세스입니다. AWS 마이그레이션 전략에서 AIOps가 사용되는 방법에 대한 자세한 내용은 [운영 통합 가이드](#)를 참조하십시오.

### 비대칭 암호화

한 쌍의 키, 즉 암호화를 위한 퍼블릭 키와 복호화를 위한 프라이빗 키를 사용하는 암호화 알고리즘입니다. 퍼블릭 키는 복호화에 사용되지 않으므로 공유할 수 있지만 프라이빗 키에 대한 액세스는 엄격히 제한되어야 합니다.

## 원자성, 일관성, 격리성, 내구성(ACID)

오류, 정전 또는 기타 문제가 발생한 경우에도 데이터베이스의 데이터 유효성과 운영 신뢰성을 보장하는 소프트웨어 속성 세트입니다.

## ABAC(속성 기반 액세스 제어)

부서, 직무, 팀 이름 등의 사용자 속성을 기반으로 세분화된 권한을 생성하는 방식입니다. 자세한 내용은 AWS Identity and Access Management (IAM) 설명서의 [용 ABAC AWS](#)를 참조하세요.

## 신뢰할 수 있는 데이터 소스

가장 신뢰할 수 있는 정보 소스로 간주되는 기본 버전의 데이터를 저장하는 위치입니다. 익명화, 편집 또는 가명화와 같은 데이터 처리 또는 수정의 목적으로 신뢰할 수 있는 데이터 소스의 데이터를 다른 위치로 복사할 수 있습니다.

## 가용 영역

다른 가용 영역의 장애로부터 격리 AWS 리전 되고 동일한 리전의 다른 가용 영역에 저렴하고 지연 시간이 짧은 네트워크 연결을 제공하는 내의 고유한 위치입니다.

## AWS 클라우드 채택 프레임워크(AWS CAF)

조직이 클라우드로 성공적으로 전환 AWS 하기 위한 효율적이고 효과적인 계획을 개발하는 데 도움이 되는 지침 및 모범 사례 프레임워크입니다. AWS CAF는 지침을 비즈니스, 사람, 거버넌스, 플랫폼, 보안 및 운영이라는 6가지 중점 영역으로 구성합니다. 비즈니스, 사람 및 거버넌스 관점은 비즈니스 기술과 프로세스에 초점을 맞추고, 플랫폼, 보안 및 운영 관점은 전문 기술과 프로세스에 중점을 둡니다. 예를 들어, 사람 관점은 인사(HR), 직원 배치 기능 및 인력 관리를 담당하는 이해관계자를 대상으로 합니다. 이러한 관점에서 AWS CAF는 성공적인 클라우드 채택을 위해 조직을 준비하는 데 도움이 되는 인력 개발, 교육 및 커뮤니케이션에 대한 지침을 제공합니다. 자세한 내용은 [AWS CAF 웹사이트](#)와 [AWS CAF 백서](#)를 참조하세요.

## AWS 워크로드 검증 프레임워크(AWS WQF)

데이터베이스 마이그레이션 워크로드를 평가하고, 마이그레이션 전략을 권장하고, 작업 견적을 제공하는 도구입니다. AWS WQF는 AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT)에 포함되어 있습니다. 데이터베이스 스키마 및 코드 객체, 애플리케이션 코드, 종속성 및 성능 특성을 분석하고 평가 보고서를 제공합니다.

## B

### 악성 봇

개인 또는 조직을 방해하거나 해를 입히기 위한 [봇](#)입니다.

### BCP

[비즈니스 연속성 계획](#)을 참조하세요.

### 동작 그래프

리소스 동작과 시간 경과에 따른 상호 작용에 대한 통합된 대화형 뷰입니다. Amazon Detective에서 동작 그래프를 사용하여 실패한 로그인 시도, 의심스러운 API 직접 호출 및 유사한 작업을 검사할 수 있습니다. 자세한 내용은 Detective 설명서의 [Data in a behavior graph](#)를 참조하십시오.

### 빅 엔디안 시스템

가장 중요한 바이트를 먼저 저장하는 시스템입니다. [엔디안](#)도 참조하세요.

### 바이너리 분류

바이너리 결과(가능한 두 클래스 중 하나)를 예측하는 프로세스입니다. 예를 들어, ML 모델이 “이 이메일이 스팸인가요, 스팸이 아닌가요?”, ‘이 제품은 책임가요, 자동차인가요?’ 등의 문제를 예측해야 할 수 있습니다.

### 블룸 필터

요소가 세트의 멤버인지 여부를 테스트하는 데 사용되는 메모리 효율성이 높은 확률론적 데이터 구조입니다.

### 블루/그린(Blue/Green) 배포

동일하지만 별개의 두 환경을 생성하는 배포 전략입니다. 하나의 환경(파란색)에서 현재 애플리케이션 버전을 실행하고 새 애플리케이션 버전은 다른 환경(녹색)에서 실행합니다. 이 전략을 사용하면 영향을 최소화하면서 신속하게 롤백할 수 있습니다.

### bot

인터넷을 통해 자동화된 태스크를 실행하고 인적 활동이나 상호 작용을 시뮬레이션하는 소프트웨어 애플리케이션입니다. 인터넷에서 정보를 인덱싱하는 웹 크롤러와 같이 유용하거나 이로운 봇도 있습니다. 악성 봇이라고 하는 다른 일부 봇은 개인 또는 조직을 방해하거나 해를 입히기 위한 봇입니다.

## 봇넷

[맬웨어](#)에 감염되고 봇 허더 또는 봇 운영자와 같은 단일 당사자가 제어하는 [봇](#) 네트워크입니다. 봇넷은 봇의 규모와 봇의 영향 범위를 확대하는 가장 잘 알려진 메커니즘입니다.

## 브랜치

코드 리포지토리의 포함된 영역입니다. 리포지토리에 생성되는 첫 번째 브랜치가 기본 브랜치입니다. 기존 브랜치에서 새 브랜치를 생성한 다음 새 브랜치에서 기능을 개발하거나 버그를 수정할 수 있습니다. 기능을 구축하기 위해 생성하는 브랜치를 일반적으로 기능 브랜치라고 합니다. 기능을 출시할 준비가 되면 기능 브랜치를 기본 브랜치에 다시 병합합니다. 자세한 내용은 [About branches](#)(GitHub 설명서)를 참조하십시오.

## 긴급 액세스 권한

예외적인 상황에서 승인된 프로세스를 통해 사용자가 일반적으로 액세스할 권한이 없는데 액세스할 수 있는 빠른 방법입니다. 자세한 내용은 AWS Well-Architected 지침의 [Implement break-glass procedures](#) 지표를 참조하세요.

## 브라운필드 전략

사용자 환경의 기존 인프라 시스템 아키텍처에 브라운필드 전략을 채택할 때는 현재 시스템 및 인프라의 제약 조건을 중심으로 아키텍처를 설계합니다. 기존 인프라를 확장하는 경우 브라운필드 전략과 [그린필드](#) 전략을 혼합할 수 있습니다.

## 버퍼 캐시

가장 자주 액세스하는 데이터가 저장되는 메모리 영역입니다.

## 사업 역량

기업이 가치를 창출하기 위해 하는 일(예: 영업, 고객 서비스 또는 마케팅)입니다. 마이크로서비스 아키텍처 및 개발 결정은 비즈니스 역량에 따라 이루어질 수 있습니다. 자세한 내용은 백서의 [AWS에서 컨테이너화된 마이크로서비스 실행의 비즈니스 역량 중심의 구성화](#) 섹션을 참조하십시오.

## 비즈니스 연속성 계획(BCP)

대규모 마이그레이션과 같은 중단 이벤트가 운영에 미치는 잠재적 영향을 해결하고 비즈니스가 신속하게 운영을 재개할 수 있도록 지원하는 계획입니다.

# C

## CAF

[AWS Cloud Adoption Framework](#)를 참조하세요.

## 카나리 배포

최종 사용자에게 제공하는 느린 증분 릴리스 버전입니다. 확신이 들면 새 버전을 배포하고 현재 버전을 완전히 교체합니다.

## CCoE

[클라우드 혁신 센터](#)를 참조하세요.

## CDC

[데이터 캡처 변경](#)을 참조하세요.

### 변경 데이터 캡처(CDC)

데이터베이스 테이블과 같은 데이터 소스의 변경 내용을 추적하고 변경 사항에 대한 메타데이터를 기록하는 프로세스입니다. 대상 시스템의 변경 내용을 감사하거나 복제하여 동기화를 유지하는 등의 다양한 용도로 CDC를 사용할 수 있습니다.

## 카오스 엔지니어링

시스템의 복원력을 테스트하기 위해 의도적으로 장애나 중단 이벤트를 도입합니다. [AWS Fault Injection Service \(AWS FIS\)](#)를 사용하여 AWS 워크로드에 스트레스를 주고 응답을 평가하는 실험을 수행할 수 있습니다.

## CI/CD

[지속적 통합 및 지속적 전송](#)을 참조하세요.

## 분류

예측을 생성하는 데 도움이 되는 분류 프로세스입니다. 분류 문제에 대한 ML 모델은 이산 값을 예측합니다. 이산 값은 항상 서로 다릅니다. 예를 들어, 모델이 이미지에 자동차가 있는지 여부를 평가해야 할 수 있습니다.

## 시민 개발자

전문 기술 없이 노코드/로우코드 플랫폼을 사용하여 AI 애플리케이션을 생성하는 비즈니스 사용자입니다.

## 클라이언트측 암호화

대상이 데이터를 AWS 서비스 수신하기 전에 로컬에서 데이터를 암호화합니다.

## 클라우드 혁신 센터(CCoE)

클라우드 모범 사례 개발, 리소스 동원, 마이그레이션 타임라인 설정, 대규모 혁신을 통한 조직 선도 등 조직 전체에서 클라우드 채택 노력을 추진하는 다분야 팀입니다. 자세한 내용은 AWS 클라우드 엔터프라이즈 전략 블로그의 [CCoE 게시물](#)을 참조하세요.

## 클라우드 컴퓨팅

원격 데이터 스토리지와 IoT 디바이스 관리에 일반적으로 사용되는 클라우드 기술 클라우드 컴퓨팅은 일반적으로 [엣지 컴퓨팅](#) 기술에 연결되어 있습니다.

## 클라우드 운영 모델

IT 조직에서 하나 이상의 클라우드 환경을 구축, 성숙화 및 최적화하는 데 사용되는 운영 모델입니다. 자세한 내용은 [클라우드 운영 모델 구축](#)을 참조하십시오.

## 클라우드 채택 단계

조직이 AWS 클라우드로 마이그레이션할 때 일반적으로 거치는 4단계는 다음과 같습니다.

- 프로젝트 - 개념 증명 및 학습 목적으로 몇 가지 클라우드 관련 프로젝트 실행
- 기반 - 클라우드 채택 확장을 위한 기초 투자(예: 랜딩 존 생성, CCoE 정의, 운영 모델 구축)
- 마이그레이션 - 개별 애플리케이션 마이그레이션
- Re-invention - 제품 및 서비스 최적화와 클라우드 혁신

이러한 단계는 Stephen Orban이 블로그 게시물 [The Journey Toward Cloud-First and the Stages of Adoption](#) on the AWS 클라우드 Enterprise Strategy 블로그에서 정의했습니다. AWS 마이그레이션 전략과 어떤 관련이 있는지에 대한 자세한 내용은 [마이그레이션 준비 가이드](#)를 참조하세요.

## CMDB

[구성 관리 데이터베이스](#)를 참조하세요.

## 코드 리포지토리

소스 코드와 설명서, 샘플, 스크립트 등의 기타 자산이 버전 관리 프로세스를 통해 저장되고 업데이트되는 위치입니다. 일반적인 클라우드 리포지토리로 GitHub 또는 Bitbucket Cloud가 포함됩니다. 코드의 각 버전을 브랜치라고 합니다. 마이크로서비스 구조에서 각 리포지토리는 단일 기능 전용입니다. 단일 CI/CD 파이프라인은 여러 리포지토리를 사용할 수 있습니다.

## 콜드 캐시

비어 있거나, 제대로 채워지지 않았거나, 오래되었거나 관련 없는 데이터를 포함하는 버퍼 캐시입니다. 주 메모리나 디스크에서 데이터베이스 인스턴스를 읽어야 하기 때문에 성능에 영향을 미치며, 이는 버퍼 캐시에서 읽는 것보다 느립니다.

## 콜드 데이터

거의 액세스되지 않고 일반적으로 과거 데이터인 데이터. 이런 종류의 데이터를 쿼리할 때는 일반적으로 느린 쿼리가 허용됩니다. 이 데이터를 성능이 낮고 비용이 저렴한 스토리지 계층 또는 클래스로 옮기면 비용을 절감할 수 있습니다.

## 컴퓨터 비전(CV)

기계 학습을 사용하여 디지털 이미지 및 비디오와 같은 시각적 형식에서 정보를 분석하고 추출하는 [AI](#) 필드입니다. 예를 들어 Amazon SageMaker AI는 CV에 대한 이미지 처리 알고리즘을 제공합니다.

## 구성 드리프트

워크로드의 경우 구성이 예상되는 상태에서 변경됩니다. 이로 인해 워크로드가 규정을 준수하지 않을 수 있으며, 이는 일반적으로 점진적이고 의도되지 않은 작업입니다.

## 구성 관리 데이터베이스(CMDB)

하드웨어 및 소프트웨어 구성 요소와 해당 구성을 포함하여 데이터베이스와 해당 IT 환경에 대한 정보를 저장하고 관리하는 리포지토리입니다. 일반적으로 마이그레이션의 포트폴리오 탐색 및 분석 단계에서 CMDB의 데이터를 사용합니다.

## 규정 준수 팩

규정 준수 및 보안 검사를 사용자 지정하기 위해 조합할 수 있는 AWS Config 규칙 및 문제 해결 작업의 모음입니다. YAML 템플릿을 사용하여 적합성 팩을 AWS 계정 및 리전 또는 조직 전체에 단일 엔터티로 배포할 수 있습니다. 자세한 내용은 AWS Config 설명서의 [적합성 팩](#)을 참조하세요.

## 지속적 통합 및 지속적 전달(CI/CD)

소프트웨어 릴리스 프로세스의 소스, 빌드, 테스트, 스테이징 및 프로덕션 단계를 자동화하는 프로세스입니다. CI/CD는 일반적으로 파이프라인으로 설명됩니다. CI/CD를 통해 프로세스를 자동화하고, 생산성을 높이고, 코드 품질을 개선하고, 더 빠르게 제공할 수 있습니다. 자세한 내용은 [지속적 전달의 이점](#)을 참조하십시오. CD는 지속적 배포를 의미하기도 합니다. 자세한 내용은 [지속적 전달 \(Continuous Delivery\)과 지속적인 개발](#)을 참조하십시오.

## CV

[컴퓨터 비전](#)을 참조하세요.

## D

### 저장 데이터

스토리지에 있는 데이터와 같이 네트워크에 고정되어 있는 데이터입니다.

### 데이터 분류

중요도와 민감도를 기준으로 네트워크의 데이터를 식별하고 분류하는 프로세스입니다. 이 프로세스는 데이터에 대한 적절한 보호 및 보존 제어를 결정하는 데 도움이 되므로 사이버 보안 위험 관리 전략의 중요한 구성 요소입니다. 데이터 분류는 AWS Well-Architected Framework의 보안 원칙 구성 요소입니다. 자세한 내용은 [데이터 분류](#)를 참조하십시오.

### 데이터 드리프트

프로덕션 데이터와 ML 모델 학습에 사용된 데이터 간의 상당한 차이 또는 시간 경과에 따른 입력 데이터의 의미 있는 변화. 데이터 드리프트는 ML 모델 예측의 전반적인 품질, 정확성 및 공정성을 저하시킬 수 있습니다.

### 전송 중 데이터

네트워크를 통과하고 있는 데이터입니다. 네트워크 리소스 사이를 이동 중인 데이터를 예로 들 수 있습니다.

### 데이터 메시

중앙 집중식 관리 및 거버넌스를 통해 분산되고 탈중앙화된 데이터 소유권을 제공하는 아키텍처 프레임워크입니다.

### 데이터 최소화

꼭 필요한 데이터만 수집하고 처리하는 원칙입니다. 에서 데이터를 최소화하면 개인 정보 보호 위험, 비용 및 분석 탄소 발자국을 줄일 AWS 클라우드 수 있습니다.

### 데이터 경계

신뢰할 수 있는 자격 증명만 예상 네트워크에서 신뢰할 수 있는 리소스에 액세스하도록 하는 데 도움이 되는 AWS 환경의 예방 가드레일 세트입니다. 자세한 내용은 [데이터 경계 구축을 참조하세요 AWS](#).

### 데이터 사전 처리

원시 데이터를 ML 모델이 쉽게 구문 분석할 수 있는 형식으로 변환하는 것입니다. 데이터를 사전 처리한다는 것은 특정 열이나 행을 제거하고 누락된 값, 일관성이 없는 값 또는 중복 값을 처리함을 의미할 수 있습니다.

## 데이터 출처

라이프사이클 전반에 걸쳐 데이터의 출처와 기록을 추적하는 프로세스(예: 데이터 생성, 전송, 저장 방법).

## 데이터 주체

데이터를 수집 및 처리하는 개인입니다.

## 데이터 웨어하우스

분석과 같은 비즈니스 인텔리전스를 지원하는 데이터 관리 시스템입니다. 데이터 웨어하우스에는 보통 많은 양의 기록 데이터가 포함되며 일반적으로 쿼리 및 분석에 사용됩니다.

## 데이터 정의 언어(DDL)

데이터베이스에서 테이블 및 객체의 구조를 만들거나 수정하기 위한 명령문 또는 명령입니다.

## 데이터베이스 조작 언어(DML)

데이터베이스에서 정보를 수정(삽입, 업데이트 및 삭제)하기 위한 명령문 또는 명령입니다.

## DDL

[데이터 정의 언어](#)를 참조하세요.

## 딥 앙상블

예측을 위해 여러 딥 러닝 모델을 결합하는 것입니다. 딥 앙상블을 사용하여 더 정확한 예측을 얻거나 예측의 불확실성을 추정할 수 있습니다.

## 딥 러닝

여러 계층의 인공 신경망을 사용하여 입력 데이터와 관심 대상 변수 간의 매핑을 식별하는 ML 하위 분야입니다.

## 심층 방어

네트워크와 그 안의 데이터 기밀성, 무결성 및 가용성을 보호하기 위해 컴퓨터 네트워크 전체에 일련의 보안 메커니즘과 제어를 신중하게 계층화하는 정보 보안 접근 방식입니다. 이 전략을 채택하면 AWS Organizations 구조의 여러 계층에 여러 컨트롤을 AWS 추가하여 리소스를 보호할 수 있습니다. 예를 들어, 심층 방어 접근 방식은 다단계 인증, 네트워크 세분화 및 암호화를 결합할 수 있습니다.

## 위임된 관리자

에서 AWS Organizations 호환되는 서비스는 AWS 멤버 계정을 등록하여 조직의 계정을 관리하고 해당 서비스에 대한 권한을 관리할 수 있습니다. 이러한 계정을 해당 서비스의 위임된 관리자라고

합니다. 자세한 내용과 호환되는 서비스 목록은 AWS Organizations 설명서의 [AWS Organizations](#)와 함께 사용할 수 있는 AWS 서비스를 참조하십시오.

## 배포

대상 환경에서 애플리케이션, 새 기능 또는 코드 수정 사항을 사용할 수 있도록 하는 프로세스입니다. 배포에는 코드 베이스의 변경 사항을 구현한 다음 애플리케이션 환경에서 해당 코드베이스를 구축하고 실행하는 작업이 포함됩니다.

## 개발 환경

[환경](#)을 참조하세요.

## 탐지 제어

이벤트 발생 후 탐지, 기록 및 알림을 수행하도록 설계된 보안 제어입니다. 이러한 제어는 기존의 예방적 제어를 우회한 보안 이벤트를 알리는 2차 방어선입니다. 자세한 내용은 AWS에서 보안 제어 구현의 [탐지 제어](#)를 참조하세요.

## 개발 가치 흐름 매핑 (DVSM)

소프트웨어 개발 라이프사이클에서 속도와 품질에 부정적인 영향을 미치는 제약 조건을 식별하고 우선 순위를 지정하는 데 사용되는 프로세스입니다. DVSM은 원래 린 제조 방식을 위해 설계된 가치 흐름 매핑 프로세스를 확장합니다. 소프트웨어 개발 프로세스를 통해 가치를 창출하고 이동하는 데 필요한 단계와 팀에 중점을 둡니다.

## 디지털 트윈

건물, 공장, 산업 장비 또는 생산 라인과 같은 실제 시스템을 가상으로 표현한 것입니다. 디지털 트윈은 예측 유지 보수, 원격 모니터링, 생산 최적화를 지원합니다.

## 차원 테이블

[스타 스키마](#)에서 팩트 테이블의 정량적 데이터에 대한 데이터 속성을 포함하는 더 작은 테이블을 말합니다. 차원 테이블 속성은 일반적으로 텍스트 필드나 텍스트처럼 동작하는 개별 숫자입니다. 이러한 속성은 보통 쿼리 제약, 필터링 및 결과 세트 레이블 지정에 사용됩니다.

## 재해

워크로드 또는 시스템이 기본 배포 위치에서 비즈니스 목표를 달성하지 못하게 방해하는 이벤트입니다. 이러한 이벤트는 자연재해, 기술적 오류, 의도하지 않은 구성 오류 또는 멀웨어 공격과 같은 사람의 행동으로 인한 결과일 수 있습니다.

## 재해 복구(DR)

[재해](#)로 인한 가동 중지 시간 및 데이터 손실을 최소화하기 위해 사용하는 전략 및 프로세스입니다. 자세한 내용은 AWS Well-Architected Framework의 [Disaster Recovery of Workloads on AWS: Recovery in the Cloud](#)를 참조하세요.

## DML

[데이터베이스 조작 언어](#)를 참조하세요.

## 도메인 기반 설계

구성 요소를 각 구성 요소가 제공하는 진화하는 도메인 또는 핵심 비즈니스 목표에 연결하여 복잡한 소프트웨어 시스템을 개발하는 접근 방식입니다. 이 개념은 에릭 에반스에 의해 그의 저서인 도메인 기반 디자인: 소프트웨어 중심의 복잡성 해결(Boston: Addison-Wesley Professional, 2003)에서 소개되었습니다. Strangler Fig 패턴과 함께 도메인 기반 설계를 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 [컨테이너 및 Amazon API Gateway를 사용하여 기존의 Microsoft ASP.NET\(ASMX\) 웹 서비스를 점진적으로 현대화하는 방법](#)을 참조하십시오.

## DR

[재해 복구](#)를 참조하세요.

## 드리프트 감지

기준이 되는 구성과의 편차 추적을 말합니다. 예를 들어 AWS CloudFormation 를 사용하여 [시스템 리소스의 드리프트를 감지](#)하거나 사용하여 AWS Control Tower 거버넌스 요구 사항 준수에 영향을 미칠 수 있는 [랜딩 존의 변경 사항을 감지](#)할 수 있습니다.

## DVSM

[개발 가치 흐름 매핑](#)을 참조하세요.

## E

### EDA

[탐색 데이터 분석](#)을 참조하세요.

### EDI

[전자 데이터 교환](#)을 참조하세요.

## 엣지 컴퓨팅

IoT 네트워크의 엣지에서 스마트 디바이스의 컴퓨팅 성능을 개선하는 기술 엣지 컴퓨팅은 [클라우드 컴퓨팅](#)에 비해 보다 통신 지연 시간을 줄이고 응답 시간을 개선할 수 있습니다.

## 전자 데이터 교환(EDI)

조직 간 비즈니스 문서의 자동화된 교환을 나타냅니다. 자세한 내용은 [전자 데이터 교환\(EDI\)이란 무엇인가요?](#)를 참조하세요.

## 암호화

사람이 읽을 수 있는 일반 텍스트 데이터를 사이퍼텍스트로 변환하는 컴퓨팅 프로세스입니다.

## 암호화 키

암호화 알고리즘에 의해 생성되는 무작위 비트의 암호화 문자열입니다. 키의 길이는 다양할 수 있으며 각 키는 예측할 수 없고 고유하게 설계되었습니다.

## 엔디안

컴퓨터 메모리에 바이트가 저장되는 순서입니다. 빅 엔디안 시스템은 가장 중요한 바이트를 먼저 저장합니다. 리틀 엔디안 시스템은 가장 덜 중요한 바이트를 먼저 저장합니다.

## 엔드포인트

[서비스 엔드포인트](#)를 참조하세요.

## 엔드포인트 서비스

Virtual Private Cloud(VPC)에서 호스팅하여 다른 사용자와 공유할 수 있는 서비스입니다. 를 사용하여 엔드포인트 서비스를 생성하고 다른 AWS 계정 또는 AWS Identity and Access Management (IAM) 보안 주체에 권한을 AWS PrivateLink 부여할 수 있습니다. 이러한 계정 또는 보안 주체는 인터페이스 VPC 엔드포인트를 생성하여 엔드포인트 서비스에 비공개로 연결할 수 있습니다. 자세한 내용은 Amazon Virtual Private Cloud(VPC) 설명서의 [엔드포인트 서비스 생성](#)을 참조하십시오.

## 엔터프라이즈 리소스 계획(ERP)

엔터프라이즈의 주요 비즈니스 프로세스(예: 회계, [MES](#), 프로젝트 관리)를 자동화하고 관리하는 시스템입니다.

## 봉투 암호화

암호화 키를 다른 암호화 키로 암호화하는 프로세스입니다. 자세한 내용은 AWS Key Management Service (AWS KMS) 설명서의 [봉투 암호화](#)를 참조하세요.

## 환경

실행 중인 애플리케이션의 인스턴스입니다. 다음은 클라우드 컴퓨팅의 일반적인 환경 유형입니다.

- 개발 환경 - 애플리케이션 유지 관리를 담당하는 핵심 팀만 사용할 수 있는 실행 중인 애플리케이션의 인스턴스입니다. 개발 환경은 변경 사항을 상위 환경으로 승격하기 전에 테스트하는 데 사용됩니다. 이러한 유형의 환경을 테스트 환경이라고도 합니다.
- 하위 환경 - 초기 빌드 및 테스트에 사용되는 환경을 비롯한 애플리케이션의 모든 개발 환경입니다.
- 프로덕션 환경 - 최종 사용자가 액세스할 수 있는 실행 중인 애플리케이션의 인스턴스입니다. CI/CD 파이프라인에서 프로덕션 환경이 마지막 배포 환경입니다.
- 상위 환경 - 핵심 개발 팀 이외의 사용자가 액세스할 수 있는 모든 환경입니다. 프로덕션 환경, 프로덕션 이전 환경 및 사용자 수용 테스트를 위한 환경이 여기에 포함될 수 있습니다.

## 에픽

애자일 방법론에서 작업을 구성하고 우선순위를 정하는 데 도움이 되는 기능적 범주입니다. 에픽은 요구 사항 및 구현 작업에 대한 개괄적인 설명을 제공합니다. 예를 들어, AWS CAF 보안 에픽에는 ID 및 액세스 관리, 탐지 제어, 인프라 보안, 데이터 보호 및 인시던트 대응이 포함됩니다. AWS 마 이그레이션 전략의 에픽에 대한 자세한 내용은 [프로그램 구현 가이드](#)를 참조하십시오.

## ERP

[엔터프라이즈 리소스 계획](#)을 참조하세요.

### 탐색 데이터 분석(EDA)

데이터 세트를 분석하여 주요 특성을 파악하는 프로세스입니다. 데이터를 수집 또는 집계한 다음 초기 조사를 수행하여 패턴을 찾고, 이상을 탐지하고, 가정을 확인합니다. EDA는 요약 통계를 계산하고 데이터 시각화를 생성하여 수행됩니다.

## F

### 팩트 테이블

[스타 스키마](#)의 중앙 테이블입니다. 비즈니스 운영에 대한 정량적 데이터를 저장합니다. 일반적으로 팩트 테이블은 측정값이 있는 열 및 차원 테이블에 대한 외래 키가 있는 열과 같이 두 가지 열 유형을 포함합니다.

## 빠른 실패

개발 수명 주기를 줄이기 위해 빈번한 증분 테스트를 사용하는 철학입니다. 애자일 접근 방식의 핵심입니다.

## 장애 격리 경계

에서 장애의 영향을 제한하고 워크로드의 복원력을 개선하는 데 도움이 되는 가용 영역, AWS 리전 컨트롤 플레인 또는 데이터 플레인과 같은 AWS 클라우드경계입니다. 자세한 내용은 [AWS 장애 격리 경계](#)를 참조하세요.

## 기능 브랜치

[브랜치](#)를 참조하세요.

## 기능

예측에 사용하는 입력 데이터입니다. 예를 들어, 제조 환경에서 기능은 제조 라인에서 주기적으로 캡처되는 이미지일 수 있습니다.

## 기능 중요도

모델의 예측에 특성이 얼마나 중요한지를 나타냅니다. 이는 일반적으로 SHAP(Shapley Additive Descriptions) 및 통합 그래디언트와 같은 다양한 기법을 통해 계산할 수 있는 수치 점수로 표현됩니다. 자세한 내용은 [기계 학습 모델 해석 가능성을 참조하세요 AWS](#).

## 기능 변환

추가 소스로 데이터를 보강하거나, 값을 조정하거나, 단일 데이터 필드에서 여러 정보 세트를 추출하는 등 ML 프로세스를 위해 데이터를 최적화하는 것입니다. 이를 통해 ML 모델이 데이터를 활용할 수 있습니다. 예를 들어, 날짜 '2021-05-27 00:15:37'을 '2021년', '5월', '목', '15일'로 분류하면 학습 알고리즘이 다양한 데이터 구성 요소와 관련된 미묘한 패턴을 학습하는 데 도움이 됩니다.

## 퓨샷 프롬프팅

유사한 태스크를 수행하도록 요청하기 전에 [LLM](#)에 태스크와 원하는 출력을 보여주는 몇 가지 예제를 제공합니다. 이 기법은 모델이 프롬프트에 포함된 예제(샷)에서 학습하는 컨텍스트 내 학습을 적용합니다. 퓨샷 프롬프팅은 특정 형식 지정, 추론 또는 분야별 지식이 필요한 태스크에 효과적일 수 있습니다. [제로샷 프롬프팅](#)도 참조하세요.

## FGAC

[세분화된 액세스 제어](#)를 참조하세요.

## 세분화된 액세스 제어(FGAC)

여러 조건을 사용하여 액세스 요청을 허용하거나 거부합니다.

## 플래시컷 마이그레이션

단계적 접근 방식을 사용하는 대신 [변경 데이터 캡처](#)를 통해 지속적 데이터 복제를 사용하여 최단 시간에 데이터를 마이그레이션하는 데이터베이스 마이그레이션 방법입니다. 목표는 가동 중지 시간을 최소화하는 것입니다.

### FM

[파운데이션 모델](#)을 참조하세요.

#### 파운데이션 모델(FM)

일반화되고 레이블이 지정되지 않은 데이터의 대규모 데이터세트에서 훈련된 대규모 딥 러닝 신경망입니다. FM은 언어 이해, 텍스트 및 이미지 생성, 자연어 대화와 같은 다양한 일반 태스크를 수행할 수 있습니다. 자세한 내용은 [파운데이션 모델이란?](#)을 참조하세요.

#### FM 게이트웨이

[파운데이션 모델에](#) 대한 액세스를 제어하고 정규화하는 중앙 집중식 중개자입니다. LLM 게이트웨이이라고도 합니다.

## G

### 생성형 AI

대량의 데이터에서 훈련되었으며 간단한 텍스트 프롬프트를 사용하여 이미지, 비디오, 텍스트, 오디오와 같은 새 콘텐츠와 아티팩트를 생성할 수 있는 [AI](#) 모델의 하위 세트입니다. 자세한 내용은 [생성형 AI란 무엇인가요?](#)를 참조하세요.

#### 지리적 차단

[지리적 제한](#)을 참조하세요.

#### 지리적 제한(지리적 차단)

Amazon CloudFront에서 특정 국가의 사용자가 콘텐츠 배포에 액세스하지 못하도록 하는 옵션입니다. 허용 목록 또는 차단 목록을 사용하여 승인된 국가와 차단된 국가를 지정할 수 있습니다. 자세한 내용은 CloudFront 설명서의 [콘텐츠의 지리적 배포 제한](#)을 참조하십시오.

#### Gitflow 워크플로

하위 환경과 상위 환경이 소스 코드 리포지토리의 서로 다른 브랜치를 사용하는 방식입니다. Gitflow 워크플로는 레거시로 간주되며 [트렁크 기반 워크플로](#)는 선호되는 현대적 접근 방식입니다.

## 골든 이미지

시스템 또는 소프트웨어의 새 인스턴스를 배포하기 위한 템플릿으로 사용되는 해당 시스템 또는 소프트웨어의 스냅샷입니다. 예를 들어 제조 분야에서는 골든 이미지를 사용하여 여러 디바이스에서 소프트웨어를 프로비저닝할 수 있으며 이를 통해 딥이스 제조 작업의 속도, 확장성 및 생산성을 개선할 수 있습니다.

## 브라운필드 전략

새로운 환경에서 기존 인프라의 부재 시스템 아키텍처에 대한 그린필드 전략을 채택할 때 [브라운필드](#)라고도 하는 기존 인프라와의 호환성 제한 없이 모든 새로운 기술을 선택할 수 있습니다. 기존 인프라를 확장하는 경우 브라운필드 전략과 그린필드 전략을 혼합할 수 있습니다.

## 가드레일

조직 단위(OU) 전체에서 리소스, 정책 및 규정 준수를 관리하는 데 도움이 되는 중요 규칙입니다. 예방 가드레일은 규정 준수 표준에 부합하도록 정책을 시행하며, 서비스 제어 정책과 IAM 권한 경계를 사용하여 구현됩니다. 탐지 가드레일은 정책 위반 및 규정 준수 문제를 감지하고 해결을 위한 알림을 생성하며, 이는 AWS Config, Amazon GuardDuty AWS Security Hub CSPM, , AWS Trusted Advisor Amazon Inspector 및 사용자 지정 AWS Lambda 검사를 사용하여 구현됩니다.

## 가드레일(AI)

책임감 있고 안전한 AI 동작을 보장하기 위해 [에이전트](#) 입력 및 출력을 필터링, 검증 및 제약하는 안전 메커니즘입니다.

# H

## HA

[고가용성](#)을 참조하세요.

## 이기종 데이터베이스 마이그레이션

다른 데이터베이스 엔진을 사용하는 대상 데이터베이스로 소스 데이터베이스 마이그레이션(예: Oracle에서 Amazon Aurora로) 이기종 마이그레이션은 일반적으로 리아키텍트 작업의 일부이며 스키마를 변환하는 것은 복잡한 작업일 수 있습니다. AWS 는 스키마 변환에 도움이 되는 [AWS SCT](#)를 [제공](#)합니다.

## 높은 가용성(HA)

문제나 재해 발생 시 개입 없이 지속적으로 운영할 수 있는 워크로드의 능력. HA 시스템은 자동으로 장애 조치되고, 지속적으로 고품질 성능을 제공하고, 성능에 미치는 영향을 최소화하면서 다양한 부하와 장애를 처리하도록 설계되었습니다.

## 히스토리언 현대화

제조 산업의 요구 사항을 더 잘 충족하도록 운영 기술(OT) 시스템을 현대화하고 업그레이드하는 데 사용되는 접근 방식입니다. 히스토리언은 공장의 다양한 출처에서 데이터를 수집하고 저장하는 데 사용되는 일종의 데이터베이스입니다.

## 홀드아웃 데이터

[기계 학습](#) 모델을 훈련하는 데 사용되는 데이터세트에서 보류되는 레이블이 지정된 기록 데이터의 일부입니다. 홀드아웃 데이터를 사용하여 모델 예측을 홀드아웃 데이터와 비교해 모델 성능을 평가할 수 있습니다.

## human-in-the-loop(HitL)

중요한 결정 시점에서 인적 검토 및 승인을 위해 [에이전트](#) 실행이 일시 중지되는 워크플로 패턴입니다.

## 동종 데이터베이스 마이그레이션

동일한 데이터베이스 엔진을 공유하는 대상 데이터베이스로 소스 데이터베이스 마이그레이션(예: Microsoft SQL Server에서 Amazon RDS for SQL Server로) 동종 마이그레이션은 일반적으로 리호스팅 또는 리플랫폼 작업의 일부입니다. 네이티브 데이터베이스 유틸리티를 사용하여 스키마를 마이그레이션할 수 있습니다.

## 핫 데이터

자주 액세스하는 데이터(예: 실시간 데이터 또는 최근 번역 데이터). 일반적으로 이 데이터에는 빠른 쿼리 응답을 제공하기 위한 고성능 스토리지 계층 또는 클래스가 필요합니다.

## 핫픽스

프로덕션 환경의 중요한 문제를 해결하기 위한 긴급 수정입니다. 핫픽스는 긴급하기 때문에 일반적인 DevOps 릴리스 워크플로 외부에서 실행됩니다.

## 하이퍼케어 기간

전환 직후 마이그레이션 팀이 문제를 해결하기 위해 클라우드에서 마이그레이션된 애플리케이션을 관리하고 모니터링하는 기간입니다. 일반적으로 이 기간은 1~4일입니다. 하이퍼케어 기간이 끝나면 마이그레이션 팀은 일반적으로 애플리케이션에 대한 책임을 클라우드 운영 팀에 넘깁니다.

## I

## IaC

[코드형 인프라](#)를 참조하세요.

## 자격 증명 기반 정책

AWS 클라우드 환경 내에서 권한을 정의하는 하나 이상의 IAM 보안 주체에 연결된 정책입니다.

## 유휴 애플리케이션

90일 동안 평균 CPU 및 메모리 사용량이 5~20%인 애플리케이션입니다. 마이그레이션 프로젝트에서는 이러한 애플리케이션을 사용 중지하거나 온프레미스에 유지하는 것이 일반적입니다.

## IIoT

[산업용 사물 인터넷](#)을 참조하세요.

## 변경 불가능한 인프라

기존 인프라를 업데이트, 패치 또는 수정하는 대신 프로덕션 워크로드에 대한 새 인프라를 배포하는 모델입니다. 변경 불가능한 인프라는 [변경 가능한 인프라](#)보다 본질적으로 더 일관되고 안정적이며 예측 가능합니다. 자세한 내용은 AWS Well-Architected Framework의 [변경 불가능한 인프라를 사용하여 배포](#) 모범 사례를 참조하세요.

## 인바운드(수신) VPC

AWS 다중 계정 아키텍처에서 애플리케이션 외부에서 네트워크 연결을 수락, 검사 및 라우팅하는 VPC입니다. [AWS Security Reference Architecture](#)에서는 애플리케이션과 더 넓은 인터넷 간의 양방향 인터페이스를 보호하기 위해 인바운드, 아웃바운드 및 검사 VPC로 네트워크 계정을 설정할 것을 권장합니다.

## 증분 마이그레이션

한 번에 전체 전환을 수행하는 대신 애플리케이션을 조금씩 마이그레이션하는 전환 전략입니다. 예를 들어, 처음에는 소수의 마이크로서비스나 사용자만 새 시스템으로 이동할 수 있습니다. 모든 것이 제대로 작동하는지 확인한 후에는 레거시 시스템을 폐기할 수 있을 때까지 추가 마이크로서비스 또는 사용자를 점진적으로 이동할 수 있습니다. 이 전략을 사용하면 대규모 마이그레이션과 관련된 위험을 줄일 수 있습니다.

## Industry 4.0

연결성, 실시간 데이터, 자동화, 분석 및 AI/ML의 발전을 통해 제조 프로세스의 현대화를 나타내기 위해 2016년에 [Klaus Schwab](#)에서 도입한 용어입니다.

## 인프라

애플리케이션의 환경 내에 포함된 모든 리소스와 자산입니다.

### 코드형 인프라(IaC)

구성 파일 세트를 통해 애플리케이션의 인프라를 프로비저닝하고 관리하는 프로세스입니다. IaC는 새로운 환경의 반복 가능성, 신뢰성 및 일관성을 위해 인프라 관리를 중앙 집중화하고, 리소스를 표준화하고, 빠르게 확장할 수 있도록 설계되었습니다.

### 산업용 사물 인터넷(IIoT)

제조, 에너지, 자동차, 의료, 생명과학, 농업 등의 산업 부문에서 인터넷에 연결된 센서 및 디바이스의 사용 자세한 내용은 [산업용 사물 인터넷\(IoT\) 디지털 트랜스포메이션 전략 구축](#)을 참조하십시오.

### 검사 VPC

AWS 다중 계정 아키텍처에서는 VPC(동일하거나 다른 AWS 리전), 인터넷 및 온프레미스 네트워크 간의 네트워크 트래픽 검사를 관리하는 중앙 집중식 VPCs입니다. [AWS Security Reference Architecture](#)에서는 애플리케이션과 더 넓은 인터넷 간의 양방향 인터페이스를 보호하기 위해 인바운드, 아웃바운드 및 검사 VPC로 네트워크 계정을 설정할 것을 권장합니다.

### 사물 인터넷(IoT)

인터넷이나 로컬 통신 네트워크를 통해 다른 디바이스 및 시스템과 통신하는 센서 또는 프로세서가 내장된 연결된 물리적 객체의 네트워크 자세한 내용은 [IoT란?](#)을 참조하십시오.

### 해석력

모델의 예측이 입력에 따라 어떻게 달라지는지를 사람이 이해할 수 있는 정도를 설명하는 기계 학습 모델의 특성입니다. 자세한 내용은 [기계 학습 모델 해석 가능성을 참조하세요 AWS](#).

### IoT

[사물 인터넷](#)을 참조하세요.

### IT 정보 라이브러리(ITIL)

IT 서비스를 제공하고 이러한 서비스를 비즈니스 요구 사항에 맞게 조정하기 위한 일련의 모범 사례 ITIL은 ITSM의 기반을 제공합니다.

### IT 서비스 관리(ITSM)

조직의 IT 서비스 설계, 구현, 관리 및 지원과 관련된 활동 클라우드 운영을 ITSM 도구와 통합하는 방법에 대한 자세한 내용은 [운영 통합 가이드](#)를 참조하십시오.

## ITIL

[IT 정보 라이브러리](#)를 참조하세요.

## ITSM

[IT 서비스 관리](#)를 참조하세요.

## L

### 레이블 기반 액세스 제어(LBAC)

사용자 및 데이터 자체에 각각 보안 레이블 값을 명시적으로 할당하는 필수 액세스 제어(MAC)를 구현한 것입니다. 사용자 보안 레이블과 데이터 보안 레이블 간의 교차 부분에 따라 사용자가 볼 수 있는 행과 열이 결정됩니다.

### 랜딩 존

랜딩 존은 확장 가능하고 안전한 잘 설계된 다중 계정 AWS 환경입니다. 조직은 여기에서부터 보안 및 인프라 환경에 대한 확신을 가지고 워크로드와 애플리케이션을 신속하게 시작하고 배포할 수 있습니다. 랜딩 존에 대한 자세한 내용은 [안전하고 확장 가능한 다중 계정 AWS 환경 설정](#)을 참조하십시오.

### 대규모 언어 모델(LLM)

방대한 양의 데이터에서 사전 훈련된 딥 러닝 AI 모델입니다. LLM은 질문에 대한 답변, 문서 요약, 텍스트를 다른 언어로 번역, 문장 완성과 같은 여러 태스크를 수행할 수 있습니다. 자세한 내용은 [대규모 언어 모델\(LLM\)이란 무엇인가요?](#)를 참조하세요.

### 대규모 마이그레이션

300대 이상의 서버 마이그레이션입니다.

### LBAC

[레이블 기반 액세스 제어](#)를 참조하세요.

### 최소 권한

작업을 수행하는 데 필요한 최소 권한을 부여하는 보안 모범 사례입니다. 자세한 내용은 IAM 설명서의 [최소 권한 적용](#)을 참조하십시오.

### 리프트 앤드 시프트

[7R](#)을 참조하세요.

## 리틀 엔디안 시스템

가장 덜 중요한 바이트를 먼저 저장하는 시스템입니다. [엔디안](#)도 참조하세요.

## LLM

[대규모 언어 모델](#)을 참조하세요.

## 하위 환경

[환경](#)을 참조하세요.

## M

### 기계 학습(ML)

패턴 인식 및 학습에 알고리즘과 기법을 사용하는 인공지능의 한 유형입니다. ML은 사물 인터넷 (IoT) 데이터와 같은 기록된 데이터를 분석하고 학습하여 패턴을 기반으로 통계 모델을 생성합니다. 자세한 내용은 [기계 학습](#)을 참조하십시오.

### 기본 브랜치

[브랜치](#)를 참조하세요.

### 맬웨어

컴퓨터 보안 또는 프라이버시를 위협하도록 설계된 소프트웨어입니다. 맬웨어는 컴퓨터 시스템을 방해하거나 민감한 정보를 유출하거나 무단 액세스 권한을 확보할 수 있습니다. 맬웨어의 예로 바이러스, 웜, 랜섬웨어, 트로이 목마, 스파이웨어, 키로거 등이 있습니다.

### 관리형 서비스

AWS 서비스는 인프라 계층, 운영 체제 및 플랫폼을 AWS 작동하며 사용자는 엔드포인트에 액세스하여 데이터를 저장하고 검색합니다. 관리형 서비스의 예로 Amazon Simple Storage Service(Amazon S3) 및 Amazon DynamoDB가 있습니다. 이를 추상화된 서비스라고도 합니다.

### 제조 실행 시스템(MES)

원자재를 생산 현장에서 완제품으로 변환하는 생산 프로세스를 추적, 모니터링, 문서화 및 제어하기 위한 소프트웨어 시스템입니다.

## MAP

[Migration Acceleration Program](#)을 참조하세요.

## MCP

[모델 컨텍스트 프로토콜](#)을 참조하세요.

### Model Context Protocol(MCP)

[에이전트 간??? 통신](#)을 위한 상태 비저장 프로토콜입니다.

### MCP 서버

[모델 컨텍스트 프로토콜](#)을 통해 하나 이상의 [도구](#)를 노출하는 서비스입니다.

### 메커니즘

도구를 생성하고 도구 채택을 유도한 다음 조정을 위해 결과를 검사하는 전체 프로세스입니다. 메커니즘은 작동 시 자체적으로 강화하고 개선하는 주기입니다. 자세한 내용은 AWS Well-Architected Framework의 [빌드 메커니즘](#)을 참조하세요.

### 멤버 계정

조직의 일부인 관리 계정을 AWS 계정 제외한 모든 계정. AWS Organizations하나의 계정은 한 번에 하나의 조직 멤버만 될 수 있습니다.

## MES

[제조 실행 시스템](#)을 참조하세요.

### 메시지 큐 원격 분석 전송(MQTT)

리소스 제약이 있는 [IoT](#) 디바이스에 대한 [게시 및 구독](#) 패턴을 기반으로 하는 경량 Machine-to-Machine(M2M) 통신 프로토콜입니다.

### 마이크로서비스

잘 정의된 API를 통해 통신하고 일반적으로 소규모 자체 팀이 소유하는 소규모 독립 서비스입니다. 예를 들어, 보험 시스템에는 영업, 마케팅 등의 비즈니스 역량이나 구매, 청구, 분석 등의 하위 영역에 매핑되는 마이크로 서비스가 포함될 수 있습니다. 마이크로서비스의 이점으로 민첩성, 유연한 확장, 손쉬운 배포, 재사용 가능한 코드, 복원력 등이 있습니다. 자세한 내용은 [AWS 서버리스 서비스를 사용하여 마이크로서비스 통합](#)을 참조하세요.

### 마이크로서비스 아키텍처

각 애플리케이션 프로세스를 마이크로서비스로 실행하는 독립 구성 요소를 사용하여 애플리케이션을 구축하는 접근 방식입니다. 이러한 마이크로서비스는 경량 API를 사용하여 잘 정의된 인터페이스를 통해 통신합니다. 애플리케이션의 특정 기능에 대한 수요에 맞게 이 아키텍처의 각 마이크로 서비스를 업데이트, 배포 및 조정할 수 있습니다. 자세한 내용은 [에서 마이크로서비스 구현을 참조하세요 AWS](#).

## Migration Acceleration Program(MAP)

조직이 클라우드로 전환하기 위한 강력한 운영 기반을 구축하고 초기 마이그레이션 비용을 상쇄하는 데 도움이 되는 컨설팅 지원, 교육 및 서비스를 제공하는 AWS 프로그램입니다. MAP에는 레거시 마이그레이션을 체계적인 방식으로 실행하기 위한 마이그레이션 방법론과 일반적인 마이그레이션 시나리오를 자동화하고 가속화하는 도구 세트가 포함되어 있습니다.

### 대규모 마이그레이션

애플리케이션 포트폴리오의 대다수를 웨이브를 통해 클라우드로 이동하는 프로세스로, 각 웨이브에서 더 많은 애플리케이션이 더 빠른 속도로 이동합니다. 이 단계에서는 이전 단계에서 배운 모범 사례와 교훈을 사용하여 팀, 도구 및 프로세스의 마이그레이션 팩토리를 구현하여 자동화 및 민첩한 제공을 통해 워크로드 마이그레이션을 간소화합니다. 이것은 [AWS 마이그레이션 전략](#)의 세 번째 단계입니다.

### 마이그레이션 팩토리

자동화되고 민첩한 접근 방식을 통해 워크로드 마이그레이션을 간소화하는 다기능 팀입니다. 마이그레이션 팩토리 팀에는 일반적으로 스프린트에서 일하는 운영, 비즈니스 분석가 및 소유자, 마이그레이션 엔지니어, 개발자, DevOps 전문가가 포함됩니다. 엔터프라이즈 애플리케이션 포트폴리오의 20~50%는 공장 접근 방식으로 최적화할 수 있는 반복되는 패턴으로 구성되어 있습니다. 자세한 내용은 이 콘텐츠 세트의 [클라우드 마이그레이션 팩토리 가이드](#)와 [마이그레이션 팩토리에 대한 설명](#)을 참조하십시오.

### 마이그레이션 메타데이터

마이그레이션을 완료하는 데 필요한 애플리케이션 및 서버에 대한 정보 각 마이그레이션 패턴에는 서로 다른 마이그레이션 메타데이터 세트가 필요합니다. 마이그레이션 메타데이터의 예로는 대상 서브넷, 보안 그룹 및 AWS 계정이 있습니다.

### 마이그레이션 패턴

사용되는 마이그레이션 전략, 마이그레이션 대상, 마이그레이션 애플리케이션 또는 서비스를 자세히 설명하는 반복 가능한 마이그레이션 작업입니다. 예: AWS Application Migration Service를 사용하여 Amazon EC2로 마이그레이션을 리호스팅합니다.

## Migration Portfolio Assessment(MPA)

AWS 클라우드로 마이그레이션하는 비즈니스 사례를 검증하기 위한 정보를 제공하는 온라인 도구입니다. MPA는 상세한 포트폴리오 평가(서버 적정 규모 조정, 가격 책정, TCO 비교, 마이그레이션 비용 분석)와 마이그레이션 계획(애플리케이션 데이터 분석 및 데이터 수집, 애플리케이션 그룹화, 마이그레이션 우선순위 지정, 웨이브 계획)을 제공합니다. [MPA 도구](#)(로그인 필요)는 모든 AWS 컨설턴트와 APN 파트너 컨설턴트가 무료로 사용할 수 있습니다.

## 마이그레이션 준비 상태 평가(MRA)

AWS CAF를 사용하여 조직의 클라우드 준비 상태에 대한 인사이트를 얻고, 강점과 약점을 식별하고, 식별된 격차를 해소하기 위한 행동 계획을 수립하는 프로세스입니다. 자세한 내용은 [마이그레이션 준비 가이드](#)를 참조하십시오. MRA는 [AWS 마이그레이션 전략](#)의 첫 번째 단계입니다.

### 마이그레이션 전략

워크로드를 AWS 클라우드로 마이그레이션하는 데 사용되는 접근 방식입니다. 자세한 내용은 이 용어집의 [7R 항목](#)과 [조직을 동원하여 대규모 마이그레이션 가속화](#)를 참조하세요.

### ML

[기계 학습](#)을 참조하세요.

### 현대화

비용을 절감하고 효율성을 높이고 혁신을 활용하기 위해 구식(레거시 또는 모놀리식) 애플리케이션과 해당 인프라를 클라우드의 민첩하고 탄력적이고 가용성이 높은 시스템으로 전환하는 것입니다. 자세한 내용은 [AWS 클라우드에서 애플리케이션을 현대화하기 위한 전략](#)을 참조하세요.

### 현대화 준비 상태 평가

조직 애플리케이션의 현대화 준비 상태를 파악하고, 이점, 위험 및 종속성을 식별하고, 조직이 해당 애플리케이션의 향후 상태를 얼마나 잘 지원할 수 있는지를 확인하는 데 도움이 되는 평가입니다. 평가 결과는 대상 아키텍처의 청사진, 현대화 프로세스의 개발 단계와 마일스톤을 자세히 설명하는 로드맵 및 파악된 격차를 해소하기 위한 실행 계획입니다. 자세한 내용은 [AWS 클라우드에서 애플리케이션의 현대화 준비 상태 평가](#)를 참조하세요.

### 모놀리식 애플리케이션(모놀리식 유형)

긴밀하게 연결된 프로세스를 사용하여 단일 서비스로 실행되는 애플리케이션입니다. 모놀리식 애플리케이션에는 몇 가지 단점이 있습니다. 한 애플리케이션 기능에 대한 수요가 급증하면 전체 아키텍처 규모를 조정해야 합니다. 코드 베이스가 커지면 모놀리식 애플리케이션의 기능을 추가하거나 개선하는 것도 더 복잡해집니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 마이크로서비스 아키텍처를 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 [마이크로서비스로 모놀리식 유형 분해](#)를 참조하십시오.

### MPA

[Migration Portfolio Assessment](#)를 참조하세요.

### MQTT

[메시지 큐 원격 분석 전송](#)을 참조하세요.

## 멀티클래스 분류

여러 클래스에 대한 예측(2개 이상의 결과 중 하나 예측)을 생성하는 데 도움이 되는 프로세스입니다. 예를 들어, ML 모델이 '이 제품은 책인가요, 자동차인가요, 휴대폰인가요?' 또는 '이 고객이 가장 관심을 갖는 제품 범주는 무엇인가요?'라고 물을 수 있습니다.

## 변경 가능한 인프라

프로덕션 워크로드에 대한 기존 인프라를 업데이트하고 수정하는 모델입니다. 일관성, 신뢰성 및 예측 가능성을 높이기 위해 AWS Well-Architected Framework는 [변경 불가능한 인프라](#)를 모범 사례로 사용할 것을 권장합니다.

## O

### OAC

[오리진 액세스 제어](#)를 참조하세요.

### OAI

[오리진 액세스 ID](#)를 참조하세요.

### OCM

[조직 변경 관리](#)를 참조하세요.

## 오프라인 마이그레이션

마이그레이션 프로세스 중 소스 워크로드가 중단되는 마이그레이션 방법입니다. 이 방법은 가동 중지 증가를 수반하며 일반적으로 작고 중요하지 않은 워크로드에 사용됩니다.

## OI

[운영 통합](#)을 참조하세요.

### OLA

[운영 수준 계약](#)을 참조하세요.

## 온라인 마이그레이션

소스 워크로드를 오프라인 상태로 전환하지 않고 대상 시스템에 복사하는 마이그레이션 방법입니다. 워크로드에 연결된 애플리케이션은 마이그레이션 중에도 계속 작동할 수 있습니다. 이 방법은 가동 중지 차단 또는 최소화를 수반하며 일반적으로 중요한 프로덕션 워크로드에 사용됩니다.

## OPC-UA

[Open Process Communications - Unified Architecture\(OPC-UA\)](#)를 참조하세요.

### Open Process Communications - Unified Architecture(OPC-UA)

산업 자동화를 위한 Machine-to-Machine(M2M) 통신 프로토콜입니다. OPC-UA는 데이터 암호화, 인증 및 권한 부여 체계에 관한 상호 운용성 표준을 제공합니다.

### 운영 수준 협약(OLA)

서비스 수준에 관한 계약(SLA)을 지원하기 위해 직무 IT 그룹이 서로에게 제공하기로 약속한 내용을 명확히 하는 계약입니다.

### 운영 준비 상태 검토(ORR)

인시던트 및 잠재적 장애의 범위를 이해, 평가 또는 예방하거나 줄이는 데 도움이 되는 질문 체크리스트 및 관련 모범 사례입니다. 자세한 내용은 AWS Well-Architected Framework의 [운영 준비 상태 검토\(ORR\)](#)를 참조하세요.

### 운영 기술(OT)

물리적 환경에서 작동하여 산업 운영, 장비 및 인프라를 제어하는 하드웨어 및 소프트웨어 시스템입니다. 제조 분야에서 OT 및 정보 기술(IT) 시스템의 통합은 [Industry 4.0](#) 트랜스포메이션의 주요 중점 사항입니다.

### 운영 통합(OI)

클라우드에서 운영을 현대화하는 프로세스로 준비 계획, 자동화 및 통합을 수반합니다. 자세한 내용은 [운영 통합 가이드](#)를 참조하십시오.

### 조직 트레일

조직 AWS 계정 내 모든에 대한 모든 이벤트를 로깅 AWS CloudTrail 하는에서 생성된 추적입니다 AWS Organizations. 이 트레일은 조직에 속한 각 AWS 계정에 생성되고 각 계정의 활동을 추적합니다. 자세한 내용은 CloudTrail 설명서의 [Creating a trail for an organization](#)을 참조하십시오.

### 조직 변경 관리(OCM)

사람, 문화 및 리더십 관점에서 중대하고 파괴적인 비즈니스 혁신을 관리하기 위한 프레임워크입니다. OCM은 변화 채택을 가속화하고, 과도기적 문제를 해결하고, 문화 및 조직적 변화를 주도함으로써 조직이 새로운 시스템 및 전략을 준비하고 전환할 수 있도록 지원합니다. AWS 마이그레이션 전략에서는 클라우드 채택 프로젝트에 필요한 변경 속도 때문에이 프레임워크를 인력 가속화라고 합니다. 자세한 내용은 [사용 가이드](#)를 참조하십시오.

## 오리진 액세스 제어(OAC)

CloudFront에서 Amazon Simple Storage Service(S3) 콘텐츠를 보호하기 위해 액세스를 제한하는 고급 옵션입니다. OAC는 AWS KMS (SSE-KMS)를 사용한 모든 서버 측 암호화 AWS 리전와 S3 버킷에 대한 동적 PUT 및 DELETE 요청에서 모든 S3 버킷을 지원합니다.

## 오리진 액세스 ID(OAI)

CloudFront에서 Amazon S3 콘텐츠를 보호하기 위해 액세스를 제한하는 옵션입니다. OAI를 사용하면 CloudFront는 Amazon S3가 인증할 수 있는 보안 주체를 생성합니다. 인증된 보안 주체는 특정 CloudFront 배포를 통해서만 S3 버킷의 콘텐츠에 액세스할 수 있습니다. 더 세분화되고 향상된 액세스 제어를 제공하는 [OAC](#)도 참조하십시오.

## ORR

[운영 준비 상태 검토](#)를 참조하세요.

## OT

[운영 기술](#)을 참조하세요.

## 아웃바운드(송신) VPC

AWS 다중 계정 아키텍처에서 애플리케이션 내에서 시작된 네트워크 연결을 처리하는 VPC입니다. [AWS Security Reference Architecture](#)에서는 애플리케이션과 더 넓은 인터넷 간의 양방향 인터페이스를 보호하기 위해 인바운드, 아웃바운드 및 검사 VPC로 네트워크 계정을 설정할 것을 권장합니다.

## P

### 권한 경계

사용자나 역할이 가질 수 있는 최대 권한을 설정하기 위해 IAM 보안 주체에 연결되는 IAM 관리 정책입니다. 자세한 내용은 IAM 설명서의 [권한 경계](#)를 참조하십시오.

### 개인 식별 정보(PII)

직접 보거나 다른 관련 데이터와 함께 짝을 지을 때 개인의 신원을 합리적으로 추론하는 데 사용할 수 있는 정보입니다. PII의 예로는 이름, 주소, 연락처 정보 등이 있습니다.

## PII

[개인 식별 정보](#)를 참조하세요.

## 플레이북

클라우드에서 핵심 운영 기능을 제공하는 등 마이그레이션과 관련된 작업을 캡처하는 일련의 사전 정의된 단계입니다. 플레이북은 스크립트, 자동화된 런북 또는 현대화된 환경을 운영하는 데 필요한 프로세스나 단계 요약의 형태를 취할 수 있습니다.

## PLC

[프로그래밍 가능 로직 컨트롤러](#)를 참조하세요.

## PLM

[제품 수명 주기 관리](#)를 참조하세요.

## 정책

권한 정의([ID 기반 정책](#) 참조), 액세스 조건 지정([리소스 기반 정책](#) 참조), AWS Organizations 내 조직의 모든 계정에 대한 최대 권한 정의([서비스 제어 정책](#) 참조)와 같은 작업을 수행할 수 있는 객체입니다.

## 다국어 지속성

데이터 액세스 패턴 및 기타 요구 사항을 기반으로 독립적으로 마이크로서비스의 데이터 스토리지 기술 선택. 마이크로서비스가 동일한 데이터 스토리지 기술을 사용하는 경우 구현 문제가 발생하거나 성능이 저하될 수 있습니다. 요구 사항에 가장 적합한 데이터 저장소를 사용하면 마이크로서비스를 더 쉽게 구현하고 성능과 확장성을 높일 수 있습니다.

## 포트폴리오 평가

마이그레이션을 계획하기 위해 애플리케이션 포트폴리오를 검색 및 분석하고 우선순위를 정하는 프로세스입니다. 자세한 내용은 [마이그레이션 준비 상태 평가](#)를 참조하십시오.

## 조건자

보통 WHERE 절에 있는 true 또는 false를 반환하는 쿼리 조건입니다.

## 푸시다운 조건자

전송 전에 쿼리의 데이터를 필터링하는 데이터베이스 쿼리 최적화 기법입니다. 이렇게 하면 관계형 데이터베이스에서 검색하고 처리해야 하는 데이터의 양이 줄고 쿼리 성능이 향상됩니다.

## 예방적 제어

이벤트 발생을 방지하도록 설계된 보안 제어입니다. 이 제어는 네트워크에 대한 무단 액세스나 원치 않는 변경을 방지하는 데 도움이 되는 1차 방어선입니다. 자세한 내용은 Implementing security controls on AWS의 [Preventative controls](#)를 참조하십시오.

## 보안 주체

작업을 수행하고 리소스에 액세스할 수 있는 AWS IAM 엔티티입니다. 이 엔티티는 일반적으로 , AWS 계정 IAM 역할 또는 사용자의 루트 사용자입니다. 자세한 내용은 IAM 설명서의 [역할 용어 및 개념](#)의 보안 주체를 참조하십시오.

## 개인 정보 보호 중심 설계

전체 개발 프로세스에서 개인 정보를 고려하는 시스템 엔지니어링에서의 접근 방식입니다.

## 프라이빗 호스팅 영역

Amazon Route 53에서 하나 이상의 VPC 내 도메인과 하위 도메인에 대한 DNS 쿼리에 응답하는 방법에 대한 정보가 담긴 컨테이너입니다. 자세한 내용은 Route 53 설명서의 [프라이빗 호스팅 영역 작업](#)을 참조하십시오.

## 선제적 제어

규정 미준수 리소스의 배포를 방지하도록 설계된 [보안 제어](#)입니다. 이러한 제어는 리소스를 프로비저닝하기 전에 리소스를 스캔합니다. 리소스가 제어를 준수하지 않으면 프로비저닝되지 않습니다. 자세한 내용은 AWS Control Tower 설명서의 [제어 참조 가이드](#)를 참조하고 보안 [제어 구현의 사전 예방적 제어](#)를 참조하세요. AWS

## 제품 수명 주기 관리(PLM)

설계, 개발 및 출시부터 성장 및 성숙도를 거쳐 거부 및 제거에 이르기까지 전체 수명 주기 동안 제품의 데이터 및 프로세스 관리를 나타냅니다.

## 프로덕션 환경

[환경](#)을 참조하세요.

## 프로그래밍 가능 로직 컨트롤러(PLC)

제조 분야에서 기계를 모니터링하고 제조 프로세스를 자동화하는 매우 안정적이고 적응력이 뛰어난 컴퓨터입니다.

## 프롬프트 체이닝

한 [LLM](#) 프롬프트의 출력을 다음 프롬프트의 입력으로 사용하여 더 나은 응답을 생성합니다. 이 기법은 복잡한 태스크를 하위 태스크로 나누거나 예비 응답을 반복적으로 세부 조정하거나 확장하는데 사용됩니다. 이를 통해 모델 응답의 정확성과 관련성을 개선하고 보다 세분화되고 개인화된 결과를 얻을 수 있습니다.

## 가명화

데이터세트의 개인 식별자를 자리 표시자 값으로 바꾸는 프로세스입니다. 가명화는 개인 정보를 보호하는 데 도움이 될 수 있습니다. 가명화된 데이터는 여전히 개인 데이터로 간주됩니다.

## 게시/구독(pub/sub)

여러 마이크로서비스에서 비동기 통신을 지원하여 확장성과 응답성을 개선하는 패턴입니다. 예를 들어 마이크로서비스 기반 [MES](#)에서 마이크로서비스는 다른 마이크로서비스가 구독할 수 있는 채널에 이벤트 메시지를 게시할 수 있습니다. 시스템은 게시 서비스를 변경하지 않고도 새 마이크로 서비스를 추가할 수 있습니다.

## Q

### 쿼리 계획

SQL 관계형 데이터베이스 시스템의 데이터에 액세스하는 데 사용되는 명령어와 같은 일련의 단계입니다.

### 쿼리 계획 회귀

데이터베이스 서비스 최적화 프로그램이 데이터베이스 환경을 변경하기 전보다 덜 최적의 계획을 선택하는 경우입니다. 통계, 제한 사항, 환경 설정, 쿼리 파라미터 바인딩 및 데이터베이스 엔진 업데이트의 변경으로 인해 발생할 수 있습니다.

## R

### RACI 매트릭스

[Responsible, Accountable, Consulted, Informed\(RACI\)](#)를 참조하세요.

### RAG

[검색 증강 생성](#)을 참조하세요.

### 랜섬웨어

결제 완료될 때까지 컴퓨터 시스템이나 데이터에 대한 액세스를 차단하도록 설계된 악성 소프트웨어입니다.

### RASCI 매트릭스

[Responsible, Accountable, Consulted, Informed\(RACI\)](#)를 참조하세요.

## RCAC

[행 및 열 액세스 제어](#)를 참조하세요.

### 읽기 전용 복제본

읽기 전용 용도로 사용되는 데이터베이스의 사본입니다. 쿼리를 읽기 전용 복제본으로 라우팅하여 기본 데이터베이스의 로드를 줄일 수 있습니다.

### 리아키텍팅

[7R](#)을 참조하세요.

### Recovery Point Objective(RPO)

마지막 데이터 복구 시점 이후 허용되는 최대 시간입니다. 이에 따라 마지막 복구 시점과 서비스 중단 사이에 허용되는 데이터 손실로 간주되는 범위가 결정됩니다.

### Recovery Time Objective(RTO)

서비스 중단과 서비스 복원 사이의 허용 가능한 지연 시간입니다.

### 리팩터링

[7R](#)을 참조하세요.

### 리전

지리적 영역의 AWS 리소스 모음입니다. 각 AWS 리전은 내결함성, 안정성 및 복원력을 제공하기 위해 서로 격리되고 독립적입니다. 자세한 내용은 [계정에서 사용할 수 있는 AWS 리전 지정](#)을 참조하세요.

### 회귀

숫자 값을 예측하는 ML 기법입니다. 예를 들어, '이 집은 얼마에 팔릴까?'라는 문제를 풀기 위해 ML 모델은 선형 회귀 모델을 사용하여 주택에 대해 알려진 사실(예: 면적)을 기반으로 주택의 매매 가격을 예측할 수 있습니다.

### 리호스팅

[7R](#)을 참조하세요.

### 릴리스

배포 프로세스에서 변경 사항을 프로덕션 환경으로 승격시키는 행위입니다.

## 재배치

[7R](#)을 참조하세요.

## 리플랫폼

[7R](#)을 참조하세요.

## 재구매

[7R](#)을 참조하세요.

## 복원력

중단에 저항하거나 중단을 복구할 수 있는 애플리케이션의 기능입니다. [고가용성](#) 및 [재해 복구](#)는 AWS 클라우드에서 복원력을 계획할 때 일반적인 고려 사항입니다. 자세한 내용은 [AWS 클라우드 복원력](#)을 참조하세요.

## 리소스 기반 정책

Amazon S3 버킷, 엔드포인트, 암호화 키 등의 리소스에 연결된 정책입니다. 이 유형의 정책은 액세스가 허용된 보안 주체, 지원되는 작업 및 충족해야 하는 기타 조건을 지정합니다.

## RACI(Responsible, Accountable, Consulted, Informed) 매트릭스

마이그레이션 활동 및 클라우드 운영에 참여하는 모든 당사자의 역할과 책임을 정의하는 매트릭스입니다. 매트릭스 이름은 매트릭스에 정의된 책임 유형에서 파생됩니다. 실무 담당자 (R), 의사 결정권자 (A), 업무 수행 조언자 (C), 결과 통보 대상자 (I). 지원자는 (S) 선택사항입니다. 지원자를 포함하면 매트릭스를 RASCI 매트릭스라고 하고, 지원자를 제외하면 RACI 매트릭스라고 합니다.

## 대응 제어

보안 기준에서 벗어나거나 부정적인 이벤트를 해결하도록 설계된 보안 제어입니다. 자세한 내용은 AWS에서 보안 제어 구현의 [대응 제어](#)를 참조하세요.

## retain

[7R](#)을 참조하세요.

## 사용 중지

[7R](#)을 참조하세요.

## 검색 증강 세대(RAG)

응답을 생성하기 전에 [LLM](#)이 훈련 데이터 소스 외부에 있는 신뢰할 수 있는 데이터 소스를 참조하는 [생성형 AI](#) 기술입니다. 예를 들어 RAG 모델은 조직의 지식 기반 또는 사용자 지정 데이터에 대

한 시맨틱 검색을 수행할 수 있습니다. 자세한 내용은 [검색 증강 생성\(RAG\)이란 무엇인가요?](#)를 참조하세요.

## 교체

공격자가 자격 증명에 액세스하는 것을 더욱 어렵게 만들기 위해 [보안 암호](#)를 주기적으로 업데이트하는 프로세스입니다.

## 행 및 열 액세스 제어(RCAC)

액세스 규칙이 정의된 기본적이고 유연한 SQL 표현식을 사용합니다. RCAC는 행 권한과 열 마스크로 구성됩니다.

## RPO

[목표 복구 시점\(RPO\)](#)을 참조하세요.

## RTO

[목표 복구 시간\(RTO\)](#)을 참조하세요.

## 런북

특정 작업을 수행하는 데 필요한 일련의 수동 또는 자동 절차입니다. 일반적으로 오류율이 높은 반복 작업이나 절차를 간소화하기 위해 런북을 만듭니다.

## S

### SAML 2.0

많은 ID 제공업체(idP)에서 사용하는 개방형 표준입니다. 이 기능을 사용하면 연동 SSO(Single Sign-On)를 AWS Management Console 사용할 수 있으므로 사용자는 조직의 모든 사용자에게 대해 IAM에서 사용자를 생성하지 않고도 로그인하거나 AWS API 작업을 호출할 수 있습니다. SAML 2.0 기반 페더레이션에 대한 자세한 내용은 IAM 설명서의 [SAML 2.0 기반 페더레이션 정보](#)를 참조하십시오.

### SCADA

[감독 제어 및 데이터 획득](#)을 참조하세요.

### SCP

[서비스 제어 정책](#)을 참조하세요.

## 보안 암호

에는 암호 또는 사용자 자격 증명과 같이 암호화된 형식으로 저장하는 AWS Secrets Manager기 밀 또는 제한된 정보가 있습니다. 보안 암호 값과 메타데이터로 구성됩니다. 보안 암호 값은 바이너리, 단일 문자열 또는 여러 문자열일 수 있습니다. 자세한 내용은 AWS Secrets Manager 설명서의 [Secrets Manager 보안 암호란 무엇인가요?](#)를 참조하세요.

## 보안 중심 설계

전체 개발 프로세스에서 보안을 고려하는 시스템 엔지니어링에서의 접근 방식입니다.

## 보안 제어

위협 행위자가 보안 취약성을 악용하는 능력을 방지, 탐지 또는 감소시키는 기술적 또는 관리적 가드레일입니다. 보안 제어는 [예방](#), [감지](#), [대응](#), [선제적](#)과 같은 기본적인 네 가지 보안 제어 유형으로 구분됩니다.

## 보안 강화

공격 표면을 줄여 공격에 대한 저항력을 높이는 프로세스입니다. 더 이상 필요하지 않은 리소스 제거, 최소 권한 부여의 보안 모범 사례 구현, 구성 파일의 불필요한 기능 비활성화 등의 작업이 여기에 포함될 수 있습니다.

## 보안 정보 및 이벤트 관리(SIEM) 시스템

보안 정보 관리(SIM)와 보안 이벤트 관리(SEM) 시스템을 결합하는 도구 및 서비스입니다. SIEM 시스템은 서버, 네트워크, 디바이스 및 기타 소스에서 데이터를 수집, 모니터링 및 분석하여 위협과 보안 침해를 탐지하고 알림을 생성합니다.

## 보안 응답 자동화

보안 이벤트에 자동으로 응답하거나 이를 해결하도록 설계된 사전 정의되고 프로그래밍된 작업입니다. 이러한 자동화는 보안 모범 사례를 구현하는 데 도움이 되는 [탐지](#) 또는 [대응](#) AWS 보안 제어 역할을 합니다. 자동화된 응답 작업의 예로 VPC 보안 그룹 수정, Amazon EC2 인스턴스 패치 적용 또는 자격 증명 교체 등이 있습니다.

## 서버 측 암호화

대상에서 데이터를 수신하는 AWS 서비스에 의한 데이터 암호화.

## 서비스 제어 정책(SCP)

AWS Organizations에 속한 조직의 모든 계정에 대한 권한을 중앙 집중식으로 제어하는 정책입니다. SCP는 관리자가 사용자 또는 역할에 위임할 수 있는 작업에 대해 제한을 설정하거나 가드레일을 정의합니다. SCP를 허용 목록 또는 거부 목록으로 사용하여 허용하거나 금지할 서비스 또는 작

업을 지정할 수 있습니다. 자세한 내용은 AWS Organizations 설명서의 [서비스 제어 정책을](#) 참조하세요.

## 서비스 엔드포인트

에 대한 진입점의 URL입니다 AWS 서비스. 엔드포인트를 사용하여 대상 서비스에 프로그래밍 방식으로 연결할 수 있습니다. 자세한 내용은 AWS 일반 참조의 [AWS 서비스 엔드포인트](#)를 참조하십시오.

## 서비스 수준에 관한 계약(SLA)

IT 팀이 고객에게 제공하기로 약속한 내용(예: 서비스 가동 시간 및 성능)을 명시한 계약입니다.

## 서비스 수준 지표(SLI)

오류 발생률, 가용성 또는 처리량과 같은 서비스의 성능 측면에 대한 측정값입니다.

## 서비스 수준 목표(SLO)

[서비스 수준 지표](#)로 측정되는 서비스의 상태를 나타내는 목표 지표입니다.

## 공동 책임 모델

클라우드 보안 및 규정 준수를 AWS 위해와 공유하는 책임을 설명하는 모델입니다. AWS 는 클라우드의 보안을 담당하는 반면, 사용자는 클라우드의 보안을 담당합니다. 자세한 내용은 [공동 책임 모델](#)을 참조하십시오.

## 새도우 AI

조직 내 관리형 채널 외부에서 구축되거나 사용되는 승인되지 않은 [AI](#) 애플리케이션입니다.

## SIEM

[보안 정보 및 이벤트 관리 시스템](#)을 참조하세요.

## 단일 장애점(SPOF)

애플리케이션을 중단시킬 수 있는 애플리케이션의 중요한 단일 구성 요소에서 발생하는 장애입니다.

## SLA

[서비스 수준 계약](#)을 참조하세요.

## SLI

[서비스 수준 지표](#)를 참조하세요.

## SLO

[서비스 수준 목표](#)를 참조하세요.

### 분할 앤 시드 모델

현대화 프로젝트를 확장하고 가속화하기 위한 패턴입니다. 새로운 기능과 제품 릴리스가 정의되면 핵심 팀이 분할되어 새로운 제품 팀이 만들어집니다. 이를 통해 조직의 역량과 서비스 규모를 조정하고, 개발자 생산성을 개선하고, 신속한 혁신을 지원할 수 있습니다. 자세한 내용은 [AWS 클라우드에서 애플리케이션을 현대화하기 위한 단계별 접근 방식](#)을 참조하세요.

## SPOF

[단일 장애점](#)을 참조하세요.

### 스타 스키마

하나의 큰 팩트 테이블을 사용하여 트랜잭션 또는 측정된 데이터를 저장하고 하나 이상의 더 작은 차원 테이블을 사용하여 데이터 속성을 저장하는 데이터베이스 조직 구조입니다. 이 구조는 [데이터 웨어하우스](#)에서 또는 비즈니스 인텔리전스 목적으로 사용하도록 설계되었습니다.

### Strangler Fig 패턴

레거시 시스템을 폐기할 수 있을 때까지 시스템 기능을 점진적으로 다시 작성하고 교체하여 모놀리식 시스템을 현대화하기 위한 접근 방식. 이 패턴은 무화과 덩굴이 나무로 자라 결국 숙주를 압도하고 대체하는 것과 비슷합니다. [Martin Fowler](#)가 모놀리식 시스템을 다시 작성할 때 위험을 관리하는 방법으로 이 패턴을 도입했습니다. 이 패턴을 적용하는 방법의 예는 [컨테이너 및 Amazon API Gateway를 사용하여 기존의 Microsoft ASP.NET\(ASMX\) 웹 서비스를 점진적으로 현대화하는 방법](#)을 참조하십시오.

### 서브넷

VPC의 IP 주소 범위입니다. 서브넷은 단일 가용 영역에 상주해야 합니다.

### 감독 제어 및 데이터 획득(SCADA)

제조 분야에서 하드웨어와 소프트웨어를 사용하여 물리적 자산과 프로덕션 작업을 모니터링하는 시스템입니다.

### 대칭 암호화

동일한 키를 사용하여 데이터를 암호화하고 복호화하는 암호화 알고리즘입니다.

## 합성 테스트

사용자 상호 작용을 시뮬레이션하여 잠재적 문제를 감지하거나 성능을 모니터링하는 방식으로 진행되는 시스템 테스트입니다. [Amazon CloudWatch Synthetics](#)를 사용하여 이러한 테스트를 생성할 수 있습니다.

## 시스템 프롬프트

[LLM](#)에 컨텍스트, 명령 또는 지침을 제공하여 동작을 지시하는 기법입니다. 시스템 프롬프트는 컨텍스트를 설정하고 사용자와의 상호 작용을 위한 규칙을 설정하는 데 도움이 됩니다.

## T

### tags

AWS 리소스를 구성하기 위한 메타데이터 역할을 하는 키-값 페어입니다. 태그를 사용하면 리소스를 손쉽게 관리, 식별, 정리, 검색, 필터링할 수 있습니다. 자세한 내용은 [AWS 리소스에 태그 지정](#)을 참조하십시오.

### 대상 변수

지도 ML에서 예측하려는 값으로, 결과 변수라고도 합니다. 예를 들어, 제조 설정에서 대상 변수는 제품 결함일 수 있습니다.

### 작업 목록

런북을 통해 진행 상황을 추적하는 데 사용되는 도구입니다. 작업 목록에는 런북의 개요와 완료해야 할 일반 작업 목록이 포함되어 있습니다. 각 일반 작업에 대한 예상 소요 시간, 소유자 및 진행 상황이 작업 목록에 포함됩니다.

### 테스트 환경

[환경](#)을 참조하세요.

### 훈련

ML 모델이 학습할 수 있는 데이터를 제공하는 것입니다. 훈련 데이터에는 정답이 포함되어야 합니다. 학습 알고리즘은 훈련 데이터에서 대상(예측하려는 답)에 입력 데이터 속성을 매핑하는 패턴을 찾고, 이러한 패턴을 캡처하는 ML 모델을 출력합니다. 그런 다음 ML 모델을 사용하여 대상을 모르는 새 데이터에 대한 예측을 할 수 있습니다.

### tool

[에이전트](#)가 외부 시스템에서 작업을 수행하기 위해 호출할 수 있는 함수 또는 API입니다.

## Transit Gateway

VPC와 온프레미스 네트워크를 상호 연결하는 데 사용할 수 있는 네트워크 전송 허브입니다. 자세한 내용은 AWS Transit Gateway 설명서의 [전송 게이트웨이란 무엇입니까?](#)를 참조하세요.

### 트렁크 기반 워크플로

개발자가 기능 브랜치에서 로컬로 기능을 구축하고 테스트한 다음 해당 변경 사항을 기본 브랜치에 병합하는 접근 방식입니다. 이후 기본 브랜치는 개발, 프로덕션 이전 및 프로덕션 환경에 순차적으로 구축됩니다.

### 신뢰할 수 있는 액세스

사용자를 대신하여 AWS Organizations 및 해당 계정에서 조직에서 작업을 수행하도록 지정하는 서비스에 대한 권한 부여. 신뢰할 수 있는 서비스는 필요할 때 각 계정에 서비스 연결 역할을 생성하여 관리 작업을 수행합니다. 자세한 내용은 설명서의 [다른 AWS 서비스와 AWS Organizations 함께 사용](#)을 참조하세요 AWS Organizations .

### 튜닝

ML 모델의 정확도를 높이기 위해 훈련 프로세스의 측면을 여러 변경하는 것입니다. 예를 들어, 레이블링 세트를 생성하고 레이블을 추가한 다음 다양한 설정에서 이러한 단계를 여러 번 반복하여 모델을 최적화하는 방식으로 ML 모델을 훈련할 수 있습니다.

### 피자 두 판 팀

피자 두 판이면 충분한 소규모 DevOps 팀. 피자 두 판 팀 규모는 소프트웨어 개발에 있어 가능한 최상의 공동 작업 기회를 보장합니다.

## U

### 불확실성

예측 ML 모델의 신뢰성을 저해할 수 있는 부정확하거나 불완전하거나 알려지지 않은 정보를 나타내는 개념입니다. 불확실성에는 두 가지 유형이 있습니다. 인식론적 불확실성은 제한적이고 불완전한 데이터에 의해 발생하는 반면, 우연한 불확실성은 데이터에 내재된 노이즈와 무작위성에 의해 발생합니다.

### 차별화되지 않은 작업

애플리케이션을 만들고 운영하는 데 필요하지만 최종 사용자에게 직접적인 가치를 제공하거나 경쟁 우위를 제공하지 못하는 작업을 헤비 리프팅이라고도 합니다. 차별화되지 않은 작업의 예로는 조달, 유지보수, 용량 계획 등이 있습니다.

## 상위 환경

[환경](#)을 참조하세요.

## V

### 정리

스토리지를 회수하고 성능을 향상시키기 위해 증분 업데이트 후 정리 작업을 수반하는 데이터베이스 유지 관리 작업입니다.

### 버전 제어

리포지토리의 소스 코드 변경과 같은 변경 사항을 추적하는 프로세스 및 도구입니다.

### VPC 피어링

프라이빗 IP 주소를 사용하여 트래픽을 라우팅할 수 있게 하는 두 VPC 간의 연결입니다. 자세한 내용은 Amazon VPC 설명서의 [VPC 피어링이란?](#)을 참조하십시오.

### 취약성

시스템 보안을 손상시키는 소프트웨어 또는 하드웨어 결함입니다.

## W

### 웜 캐시

자주 액세스하는 최신 관련 데이터를 포함하는 버퍼 캐시입니다. 버퍼 캐시에서 데이터베이스 인스턴스를 읽을 수 있기 때문에 주 메모리나 디스크에서 읽는 것보다 빠릅니다.

### 웜 데이터

자주 액세스하지 않는 데이터입니다. 이런 종류의 데이터를 쿼리할 때는 일반적으로 적절히 느린 쿼리가 허용됩니다.

### 창 함수

현재 레코드와 어떤 식으로든 관련된 행 그룹에서 계산을 수행하는 SQL 함수입니다. 창 함수는 이동 평균을 계산하거나 현재 행의 상대적 위치를 기반으로 행 값에 액세스하는 등의 태스크를 처리하는 데 유용합니다.

## 워크로드

고객 대면 애플리케이션이나 백엔드 프로세스 같이 비즈니스 가치를 창출하는 리소스 및 코드 모음입니다.

## 워크스트림

마이그레이션 프로젝트에서 특정 작업 세트를 담당하는 직무 그룹입니다. 각 워크스트림은 독립적이지만 프로젝트의 다른 워크스트림을 지원합니다. 예를 들어, 포트폴리오 워크스트림은 애플리케이션 우선순위 지정, 웨이브 계획, 마이그레이션 메타데이터 수집을 담당합니다. 포트폴리오 워크스트림은 이러한 자산을 마이그레이션 워크스트림에 전달하고, 마이그레이션 워크스트림은 서버와 애플리케이션을 마이그레이션합니다.

## WORM

[Write Once, Read Many\(WORM\)](#)를 참조하세요.

## WQF

[AWS Workload Qualification Framework](#)를 참조하세요.

## Write Once Read Many(WORM)

데이터를 한 번 쓰고 데이터가 삭제되거나 수정되지 않도록 하는 스토리지 모델입니다. 권한 있는 사용자는 필요한 만큼 여러 번 데이터를 읽을 수 있지만 데이터를 변경할 수는 없습니다. 이 데이터 스토리지 인프라는 [변경 불가능](#)한 항목으로 간주됩니다.

## Z

### 제로데이 익스플로잇

[제로데이 취약성](#)을 악용하는 공격(일반적으로 맬웨어)입니다.

### 제로데이 취약성

프로덕션 시스템의 명백한 결함 또는 취약성입니다. 위협 행위자는 이러한 유형의 취약성을 사용하여 시스템을 공격할 수 있습니다. 개발자는 공격의 결과로 취약성을 인지하는 경우가 많습니다.

### 제로샷 프롬프팅

태스크를 수행하기 위해 [LLM](#)에 명령을 제공하지만 안내에 도움이 되는 예제(샷)는 제공하지 않습니다. LLM은 사전 훈련된 지식을 사용하여 태스크를 처리해야 합니다. 제로샷 프롬프팅의 효과는 태스크의 복잡성과 프롬프트의 품질에 따라 달라집니다. [퓨샷 프롬프팅](#)도 참조하세요.

## 좀비 애플리케이션

평균 CPU 및 메모리 사용량이 5% 미만인 애플리케이션입니다. 마이그레이션 프로젝트에서는 이러한 애플리케이션을 사용 중지하는 것이 일반적입니다.

기계 번역으로 제공되는 번역입니다. 제공된 번역과 원본 영어의 내용이 상충하는 경우에는 영어 버전이 우선합니다.