



ECR 경로

ECR 경로



ECR 경로: ECR 경로

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon의 상표 및 트레이드 드레스는 Amazon 외 제품 또는 서비스와 함께, Amazon 브랜드 이미지를 떨어뜨리거나 고객에게 혼동을 일으킬 수 있는 방식으로 사용할 수 없습니다. Amazon이 소유하지 않은 기타 모든 상표는 Amazon과 제휴 관계이거나 관련이 있거나 후원 관계와 관계없이 해당 소유자의 자산입니다.

Table of Contents

Docker 레지스트리 경로 및 예제 코드	1
미국 동부(버지니아 북부)	3
AutoGluon	5
BlazingText	10
Chainer	10
Clarify	11
DJI DeepSpeed	12
Data Wrangler	14
디버거	15
DeepAR Forecasting	15
Factorization Machines	16
Hugging Face	16
IP Insights	24
이미지 분류	24
Inferentia MXNet	25
Inferentia PyTorch	26
K-Means	27
KNN	27
LDA	28
Linear Learner	28
MXNet	29
MXNet Coach	35
모델 모니터	36
NTM	37
네오 이미지 분류	37
Neo MXNet	38
Neo PyTorch	38
Neo Tensorflow	41
Neo XGBoost	41
객체 감지	42
Object2Vec	42
PCA	43
PyTorch	43
PyTorch Neuron	58

PyTorch Training Compiler	59
랜덤 컷 포레스트	60
Ray PyTorch	60
Scikit-learn	61
의미 체계 분할	63
Seq2Seq	64
Spark	64
SparkML Serving	66
Tensorflow	66
Tensorflow Coach	92
Tensorflow Inferentia	94
Tensorflow Ray	95
VW	97
XGBoost	98
미국 동부(오하이오)	102
AutoGluon	104
BlazingText	109
Chainer	109
Clarify	110
DJL DeepSpeed	110
Data Wrangler	112
디버거	113
DeepAR Forecasting	114
Factorization Machines	114
Hugging Face	114
IP Insights	122
이미지 분류	122
Inferentia MXNet	123
Inferentia PyTorch	123
K-Means	124
KNN	125
LDA	125
Linear Learner	126
MXNet	126
MXNet Coach	133
모델 모니터	133

NTM	134
네오 이미지 분류	134
Neo MXNet	135
Neo PyTorch	135
Neo Tensorflow	137
Neo XGBoost	138
객체 감지	139
Object2Vec	139
PCA	140
PyTorch	140
PyTorch Neuron	155
PyTorch Training Compiler	156
랜덤 컷 포레스트	156
Ray PyTorch	157
Scikit-learn	158
의미 체계 분할	160
Seq2Seq	160
Spark	161
SparkML Serving	162
Tensorflow	163
Tensorflow Coach	188
Tensorflow Inferentia	190
Tensorflow Ray	191
VW	193
XGBoost	193
미국 서부(캘리포니아 북부)	198
AutoGluon	199
BlazingText	204
Chainer	204
Clarify	205
DJL DeepSpeed	206
Data Wrangler	208
디버거	209
DeepAR Forecasting	209
Factorization Machines	210
Hugging Face	210

IP Insights	218
이미지 분류	218
Inferentia MXNet	218
Inferentia PyTorch	219
K-Means	220
KNN	221
LDA	221
Linear Learner	221
MXNet	222
MXNet Coach	228
모델 모니터	229
NTM	230
네오 이미지 분류	230
Neo MXNet	231
Neo PyTorch	231
Neo Tensorflow	233
Neo XGBoost	234
객체 감지	235
Object2Vec	235
PCA	235
PyTorch	236
PyTorch Training Compiler	250
랜덤 컷 포레스트	251
Ray PyTorch	251
Scikit-learn	252
의미 체계 분할	254
Seq2Seq	255
Spark	255
SparkML Serving	256
Tensorflow	257
Tensorflow Coach	283
Tensorflow Inferentia	285
Tensorflow Ray	285
VW	287
XGBoost	288
미국 서부(오리건)	292

AutoGluon	294
BlazingText	299
Chainer	299
Clarify	300
DJL DeepSpeed	300
Data Wrangler	302
디버거	303
DeepAR Forecasting	304
Factorization Machines	304
Hugging Face	304
IP Insights	312
이미지 분류	312
Inferentia MXNet	313
Inferentia PyTorch	313
K-Means	314
KNN	315
LDA	315
Linear Learner	316
MXNet	316
MXNet Coach	323
모델 모니터	323
NTM	324
네오 이미지 분류	324
Neo MXNet	325
Neo PyTorch	325
Neo Tensorflow	327
Neo XGBoost	328
객체 감지	329
Object2Vec	329
PCA	330
PyTorch	330
PyTorch Neuron	345
PyTorch Training Compiler	346
랜덤 컷 포레스트	346
Ray PyTorch	347
Scikit-learn	348

의미 체계 분할	350
Seq2Seq	350
Spark	351
SparkML Serving	352
Tensorflow	353
Tensorflow Coach	378
Tensorflow Inferentia	380
Tensorflow Ray	381
VW	383
XGBoost	383
아프리카(케이프타운)	388
AutoGluon	389
BlazingText	394
Chainer	394
Clarify	395
DJL DeepSpeed	396
Data Wrangler	398
디버거	399
DeepAR Forecasting	399
Factorization Machines	400
Hugging Face	400
IP Insights	408
이미지 분류	408
Inferentia MXNet	409
Inferentia PyTorch	409
K-Means	410
KNN	411
Linear Learner	411
MXNet	412
MXNet Coach	418
모델 모니터	419
NTM	420
네오 이미지 분류	420
Neo MXNet	421
Neo PyTorch	421
Neo Tensorflow	423

Neo XGBoost	424
객체 감지	425
Object2Vec	425
PCA	425
PyTorch	426
PyTorch Training Compiler	440
랜덤 컷 포레스트	441
Scikit-learn	441
의미 체계 분할	443
Seq2Seq	444
Spark	444
SparkML Serving	445
Tensorflow	446
Tensorflow Coach	471
Tensorflow Inferentia	473
Tensorflow Ray	473
XGBoost	475
아시아 태평양(홍콩)	479
AutoGluon	480
BlazingText	485
Chainer	485
Clarify	486
DJL DeepSpeed	487
Data Wrangler	489
디버거	490
DeepAR Forecasting	490
Factorization Machines	491
Hugging Face	491
IP Insights	499
이미지 분류	499
Inferentia MXNet	499
Inferentia PyTorch	500
K-Means	501
KNN	502
Linear Learner	502
MXNet	502

MXNet Coach	509
모델 모니터	510
NTM	510
네오 이미지 분류	511
Neo MXNet	511
Neo PyTorch	512
Neo Tensorflow	514
Neo XGBoost	515
객체 감지	515
Object2Vec	516
PCA	516
PyTorch	517
PyTorch Training Compiler	531
랜덤 컷 포레스트	532
Scikit-learn	532
의미 체계 분할	534
Seq2Seq	535
Spark	535
SparkML Serving	536
Tensorflow	537
Tensorflow Coach	563
Tensorflow Inferentia	564
Tensorflow Ray	565
XGBoost	566
.....	571
PyTorch	571
Spark	584
Tensorflow	585
아시아 태평양(하이데라바드)	604
AutoGluon	605
BlazingText	607
DeepAR Forecasting	607
Factorization Machines	607
Hugging Face	608
IP Insights	614
이미지 분류	615

K-Means	615
KNN	615
Linear Learner	616
MXNet	616
NTM	619
객체 감지	620
Object2Vec	620
PCA	621
PyTorch	621
PyTorch Neuron	635
PyTorch Training Compiler	636
랜덤 컷 포레스트	636
Scikit-learn	636
의미 체계 분할	639
Seq2Seq	639
Spark	639
Tensorflow	641
XGBoost	660
아시아 태평양(자카르타)	664
AutoGluon	666
BlazingText	670
Clarify	671
DJL DeepSpeed	671
DeepAR Forecasting	673
Factorization Machines	674
Hugging Face	674
IP Insights	683
이미지 분류	683
K-Means	684
KNN	684
Linear Learner	685
MXNet	685
모델 모니터	688
NTM	689
객체 감지	689
Object2Vec	690

PCA	690
PyTorch	691
랜덤 컷 포레스트	704
Scikit-learn	705
의미 체계 분할	707
Seq2Seq	707
Spark	708
SparkML Serving	709
Tensorflow	709
XGBoost	730
아시아 태평양(말레이시아)	734
PyTorch	735
Spark	747
Tensorflow	749
아시아 태평양(멜버른)	767
AutoGluon	768
BlazingText	773
DeepAR Forecasting	773
Factorization Machines	774
Hugging Face	774
IP Insights	782
이미지 분류	782
K-Means	782
KNN	783
Linear Learner	783
MXNet	784
NTM	787
객체 감지	787
Object2Vec	788
PCA	788
PyTorch	789
PyTorch Neuron	803
PyTorch Training Compiler	803
랜덤 컷 포레스트	804
Scikit-learn	805
의미 체계 분할	807

Seq2Seq	807
Spark	808
Tensorflow	809
XGBoost	829
아시아 태평양(뭄바이)	834
AutoGluon	835
BlazingText	840
Chainer	840
Clarify	841
DJL DeepSpeed	842
Data Wrangler	844
디버거	845
DeepAR Forecasting	845
Factorization Machines	846
Hugging Face	846
IP Insights	854
이미지 분류	854
Inferentia MXNet	855
Inferentia PyTorch	855
K-Means	856
KNN	857
LDA	857
Linear Learner	858
MXNet	858
MXNet Coach	865
모델 모니터	865
NTM	866
네오 이미지 분류	866
Neo MXNet	867
Neo PyTorch	867
Neo Tensorflow	869
Neo XGBoost	870
객체 감지	871
Object2Vec	871
PCA	872
PyTorch	872

PyTorch Neuron	886
PyTorch Training Compiler	887
랜덤 컷 포레스트	888
Ray PyTorch	888
Scikit-learn	889
의미 체계 분할	891
Seq2Seq	892
Spark	892
SparkML Serving	893
Tensorflow	894
Tensorflow Coach	919
Tensorflow Inferentia	921
Tensorflow Ray	922
VW	924
XGBoost	924
아시아 태평양(오사카)	928
AutoGluon	930
BlazingText	934
Clarify	935
DJL DeepSpeed	935
Data Wrangler	937
디버거	938
DeepAR Forecasting	939
Factorization Machines	939
Hugging Face	939
IP Insights	948
이미지 분류	948
Inferentia MXNet	949
Inferentia PyTorch	950
K-Means	951
KNN	951
Linear Learner	951
MXNet	952
모델 모니터	955
NTM	956
네오 이미지 분류	956

Neo MXNet	957
Neo PyTorch	957
Neo Tensorflow	959
Neo XGBoost	960
객체 감지	961
Object2Vec	961
PCA	962
PyTorch	962
PyTorch Training Compiler	975
랜덤 컷 포레스트	976
Scikit-learn	976
의미 체계 분할	979
Seq2Seq	979
Spark	979
SparkML Serving	981
Tensorflow	981
Tensorflow Inferentia	1001
XGBoost	1002
아시아 태평양(서울)	1006
AutoGluon	1008
BlazingText	1013
Chainer	1013
Clarify	1014
DJL DeepSpeed	1015
Data Wrangler	1017
디버거	1018
DeepAR Forecasting	1018
Factorization Machines	1019
Hugging Face	1019
IP Insights	1028
이미지 분류	1028
Inferentia MXNet	1029
Inferentia PyTorch	1030
K-Means	1031
KNN	1031
LDA	1031

Linear Learner	1032
MXNet	1032
MXNet Coach	1040
모델 모니터	1040
NTM	1041
네오 이미지 분류	1041
Neo MXNet	1042
Neo PyTorch	1042
Neo Tensorflow	1044
Neo XGBoost	1045
객체 감지	1046
Object2Vec	1046
PCA	1047
PyTorch	1047
PyTorch Training Compiler	1062
랜덤 컷 포레스트	1063
Ray PyTorch	1064
Scikit-learn	1064
의미 체계 분할	1066
Seq2Seq	1067
Spark	1067
SparkML Serving	1068
Tensorflow	1069
Tensorflow Coach	1096
Tensorflow Inferentia	1098
Tensorflow Ray	1098
VW	1100
XGBoost	1101
아시아 태평양(싱가포르)	1105
AutoGluon	1107
BlazingText	1112
Chainer	1112
Clarify	1113
DJL DeepSpeed	1113
Data Wrangler	1116
디버거	1116

DeepAR Forecasting	1117
Factorization Machines	1117
Hugging Face	1118
IP Insights	1126
이미지 분류	1127
Inferentia MXNet	1127
Inferentia PyTorch	1128
K-Means	1129
KNN	1130
LDA	1130
Linear Learner	1130
MXNet	1131
MXNet Coach	1138
모델 모니터	1139
NTM	1139
네오 이미지 분류	1140
Neo MXNet	1140
Neo PyTorch	1141
Neo Tensorflow	1143
Neo XGBoost	1144
객체 감지	1144
Object2Vec	1145
PCA	1145
PyTorch	1146
PyTorch Neuron	1160
PyTorch Training Compiler	1161
랜덤 컷 포레스트	1162
Ray PyTorch	1162
Scikit-learn	1163
의미 체계 분할	1165
Seq2Seq	1166
Spark	1166
SparkML Serving	1167
Tensorflow	1168
Tensorflow Coach	1195
Tensorflow Inferentia	1197

Tensorflow Ray	1197
VW	1199
XGBoost	1200
아시아 태평양(시드니)	1204
AutoGluon	1206
BlazingText	1211
Chainer	1211
Clarify	1212
DJL DeepSpeed	1212
Data Wrangler	1215
디버거	1215
DeepAR Forecasting	1216
Factorization Machines	1216
Hugging Face	1217
IP Insights	1225
이미지 분류	1226
Inferentia MXNet	1226
Inferentia PyTorch	1227
K-Means	1228
KNN	1229
LDA	1229
Linear Learner	1229
MXNet	1230
MXNet Coach	1237
모델 모니터	1238
NTM	1238
네오 이미지 분류	1239
Neo MXNet	1239
Neo PyTorch	1240
Neo Tensorflow	1242
Neo XGBoost	1243
객체 감지	1243
Object2Vec	1244
PCA	1244
PyTorch	1245
PyTorch Neuron	1259

PyTorch Training Compiler	1260
랜덤 컷 포레스트	1261
Ray PyTorch	1261
Scikit-learn	1262
의미 체계 분할	1264
Seq2Seq	1265
Spark	1265
SparkML Serving	1266
Tensorflow	1267
Tensorflow Coach	1294
Tensorflow Inferentia	1296
Tensorflow Ray	1296
VW	1298
XGBoost	1299
아시아 태평양(태국)	1303
PyTorch	1304
Spark	1316
Tensorflow	1317
아시아 태평양(도쿄)	1336
AutoGluon	1337
BlazingText	1342
Chainer	1342
Clarify	1343
DJI DeepSpeed	1344
Data Wrangler	1346
디버거	1347
DeepAR Forecasting	1347
Factorization Machines	1348
Hugging Face	1348
IP Insights	1357
이미지 분류	1357
Inferentia MXNet	1358
Inferentia PyTorch	1359
K-Means	1360
KNN	1360
LDA	1360

Linear Learner	1361
MXNet	1361
MXNet Coach	1369
모델 모니터	1369
NTM	1370
네오 이미지 분류	1370
Neo MXNet	1371
Neo PyTorch	1371
Neo Tensorflow	1373
Neo XGBoost	1374
객체 감지	1375
Object2Vec	1375
PCA	1376
PyTorch	1376
PyTorch Neuron	1391
PyTorch Training Compiler	1392
랜덤 컷 포레스트	1393
Ray PyTorch	1393
Scikit-learn	1394
의미 체계 분할	1396
Seq2Seq	1397
Spark	1397
SparkML Serving	1398
Tensorflow	1399
Tensorflow Coach	1426
Tensorflow Inferentia	1428
Tensorflow Ray	1428
VW	1430
XGBoost	1431
캐나다(중부)	1435
AutoGluon	1437
BlazingText	1442
Chainer	1442
Clarify	1443
DJL DeepSpeed	1443
Data Wrangler	1445

디버거	1446
DeepAR Forecasting	1447
Factorization Machines	1447
Hugging Face	1448
IP Insights	1455
이미지 분류	1456
Inferentia MXNet	1456
Inferentia PyTorch	1457
K-Means	1458
KNN	1458
LDA	1458
Linear Learner	1459
MXNet	1459
MXNet Coach	1466
모델 모니터	1467
NTM	1467
네오 이미지 분류	1467
Neo MXNet	1468
Neo PyTorch	1468
Neo Tensorflow	1471
Neo XGBoost	1471
객체 감지	1472
Object2Vec	1472
PCA	1473
PyTorch	1473
PyTorch Training Compiler	1486
랜덤 컷 포레스트	1487
Ray PyTorch	1487
Scikit-learn	1488
의미 체계 분할	1490
Seq2Seq	1491
Spark	1491
SparkML Serving	1492
Tensorflow	1493
Tensorflow Coach	1518
Tensorflow Inferentia	1520

Tensorflow Ray	1521
VW	1523
XGBoost	1523
캐나다 서부(캘거리)	1527
AutoGluon	1528
BlazingText	1533
DJL DeepSpeed	1533
DeepAR Forecasting	1535
Factorization Machines	1536
Hugging Face	1536
IP Insights	1543
이미지 분류	1544
K-Means	1544
KNN	1545
Linear Learner	1545
MXNet	1546
NTM	1549
객체 감지	1549
Object2Vec	1550
PCA	1550
PyTorch	1551
PyTorch Neuron	1564
PyTorch Training Compiler	1565
랜덤 컷 포레스트	1565
Scikit-learn	1566
의미 체계 분할	1568
Seq2Seq	1568
Spark	1569
Tensorflow	1570
XGBoost	1590
중국(베이징)	1594
AutoGluon	1596
BlazingText	1598
Chainer	1599
Clarify	1600
DJL DeepSpeed	1600

Data Wrangler	1602
디버거	1603
DeepAR Forecasting	1604
Factorization Machines	1604
Hugging Face	1604
IP Insights	1612
이미지 분류	1612
Inferentia MXNet	1613
Inferentia PyTorch	1613
K-Means	1614
KNN	1615
Linear Learner	1615
MXNet	1616
MXNet Coach	1622
모델 모니터	1623
NTM	1624
네오 이미지 분류	1624
Neo MXNet	1625
Neo PyTorch	1625
Neo Tensorflow	1627
Neo XGBoost	1628
객체 감지	1629
Object2Vec	1629
PCA	1629
PyTorch	1630
랜덤 컷 포레스트	1644
Scikit-learn	1645
의미 체계 분할	1647
Seq2Seq	1647
Spark	1648
SparkML Serving	1649
Tensorflow	1650
Tensorflow Coach	1675
Tensorflow Inferentia	1676
Tensorflow Ray	1677
XGBoost	1678

중국(닝샤)	1683
AutoGluon	1684
BlazingText	1687
Chainer	1688
Clarify	1689
DJI DeepSpeed	1689
Data Wrangler	1691
디버거	1692
DeepAR Forecasting	1693
Factorization Machines	1693
Hugging Face	1693
IP Insights	1701
이미지 분류	1701
Inferentia MXNet	1702
Inferentia PyTorch	1703
K-Means	1704
KNN	1704
Linear Learner	1704
MXNet	1705
MXNet Coach	1712
모델 모니터	1713
NTM	1713
네오 이미지 분류	1714
Neo MXNet	1714
Neo PyTorch	1715
Neo Tensorflow	1717
Neo XGBoost	1718
객체 감지	1719
Object2Vec	1719
PCA	1719
PyTorch	1720
랜덤 컷 포레스트	1735
Scikit-learn	1735
의미 체계 분할	1738
Seq2Seq	1738
Spark	1739

SparkML Serving	1740
Tensorflow	1741
Tensorflow Coach	1770
Tensorflow Inferentia	1771
Tensorflow Ray	1772
XGBoost	1774
유럽(프랑크푸르트)	1779
AutoGluon	1780
BlazingText	1785
Chainer	1785
Clarify	1786
DJL DeepSpeed	1787
Data Wrangler	1789
디버거	1790
DeepAR Forecasting	1790
Factorization Machines	1791
Hugging Face	1791
IP Insights	1799
이미지 분류	1799
Inferentia MXNet	1800
Inferentia PyTorch	1800
K-Means	1801
KNN	1802
LDA	1802
Linear Learner	1803
MXNet	1803
MXNet Coach	1810
모델 모니터	1811
NTM	1811
네오 이미지 분류	1811
Neo MXNet	1812
Neo PyTorch	1812
Neo Tensorflow	1815
Neo XGBoost	1815
객체 감지	1816
Object2Vec	1816

PCA	1817
PyTorch	1817
PyTorch Neuron	1830
PyTorch Training Compiler	1831
랜덤 컷 포레스트	1831
Ray PyTorch	1832
Scikit-learn	1833
의미 체계 분할	1835
Seq2Seq	1835
Spark	1835
SparkML Serving	1837
Tensorflow	1837
Tensorflow Coach	1862
Tensorflow Inferentia	1864
Tensorflow Ray	1865
VW	1867
XGBoost	1867
유럽(아일랜드)	1871
AutoGluon	1873
BlazingText	1877
Chainer	1878
Clarify	1878
DJL DeepSpeed	1879
Data Wrangler	1881
디버거	1882
DeepAR Forecasting	1882
Factorization Machines	1883
Hugging Face	1883
IP Insights	1891
이미지 분류	1891
Inferentia MXNet	1891
Inferentia PyTorch	1892
K-Means	1893
KNN	1894
LDA	1894
Linear Learner	1894

MXNet	1895
MXNet Coach	1901
모델 모니터	1902
NTM	1903
네오 이미지 분류	1903
Neo MXNet	1904
Neo PyTorch	1904
Neo Tensorflow	1906
Neo XGBoost	1907
객체 감지	1908
Object2Vec	1908
PCA	1908
PyTorch	1909
PyTorch Neuron	1924
PyTorch Training Compiler	1925
랜덤 컷 포레스트	1925
Ray PyTorch	1926
Scikit-learn	1927
의미 체계 분할	1929
Seq2Seq	1929
Spark	1930
SparkML Serving	1931
Tensorflow	1932
Tensorflow Coach	1957
Tensorflow Inferentia	1959
Tensorflow Ray	1960
VW	1962
XGBoost	1962
유럽(런던)	1967
AutoGluon	1968
BlazingText	1973
Chainer	1973
Clarify	1974
DJL DeepSpeed	1975
Data Wrangler	1977
디버거	1978

DeepAR Forecasting	1978
Factorization Machines	1979
Hugging Face	1979
IP Insights	1987
이미지 분류	1987
Inferentia MXNet	1987
Inferentia PyTorch	1988
K-Means	1989
KNN	1990
LDA	1990
Linear Learner	1990
MXNet	1991
MXNet Coach	1997
모델 모니터	1998
NTM	1999
네오 이미지 분류	1999
Neo MXNet	2000
Neo PyTorch	2000
Neo Tensorflow	2002
Neo XGBoost	2003
객체 감지	2004
Object2Vec	2004
PCA	2004
PyTorch	2005
PyTorch Training Compiler	2019
랜덤 컷 포레스트	2020
Ray PyTorch	2020
Scikit-learn	2021
의미 체계 분할	2023
Seq2Seq	2024
Spark	2024
SparkML Serving	2025
Tensorflow	2026
Tensorflow Coach	2052
Tensorflow Inferentia	2054
Tensorflow Ray	2054

VW	2056
XGBoost	2057
유럽(밀라노)	2061
AutoGluon	2063
BlazingText	2067
Chainer	2068
Clarify	2069
DJL DeepSpeed	2069
Data Wrangler	2071
디버거	2072
DeepAR Forecasting	2073
Factorization Machines	2073
Hugging Face	2073
IP Insights	2081
이미지 분류	2081
Inferentia MXNet	2082
Inferentia PyTorch	2082
K-Means	2083
KNN	2084
Linear Learner	2084
MXNet	2085
MXNet Coach	2091
모델 모니터	2092
NTM	2093
네오 이미지 분류	2093
Neo MXNet	2094
Neo PyTorch	2094
Neo Tensorflow	2096
Neo XGBoost	2097
객체 감지	2098
Object2Vec	2098
PCA	2098
PyTorch	2099
PyTorch Training Compiler	2113
랜덤 컷 포레스트	2114
Scikit-learn	2114

의미 체계 분할	2116
Seq2Seq	2117
Spark	2117
SparkML Serving	2118
Tensorflow	2119
Tensorflow Coach	2144
Tensorflow Inferentia	2146
Tensorflow Ray	2146
XGBoost	2148
유럽(파리)	2152
AutoGluon	2153
BlazingText	2158
Chainer	2158
Clarify	2159
DJL DeepSpeed	2160
Data Wrangler	2162
디버거	2163
DeepAR Forecasting	2163
Factorization Machines	2164
Hugging Face	2164
IP Insights	2172
이미지 분류	2172
Inferentia MXNet	2172
Inferentia PyTorch	2173
K-Means	2174
KNN	2175
Linear Learner	2175
MXNet	2175
MXNet Coach	2182
모델 모니터	2183
NTM	2183
네오 이미지 분류	2184
Neo MXNet	2184
Neo PyTorch	2185
Neo Tensorflow	2187
Neo XGBoost	2188

객체 감지	2188
Object2Vec	2189
PCA	2189
PyTorch	2190
PyTorch Neuron	2204
PyTorch Training Compiler	2205
랜덤 컷 포레스트	2205
Scikit-learn	2206
의미 체계 분할	2208
Seq2Seq	2208
Spark	2209
SparkML Serving	2210
Tensorflow	2211
Tensorflow Coach	2236
Tensorflow Inferentia	2238
Tensorflow Ray	2239
XGBoost	2240
유럽(스페인)	2244
AutoGluon	2245
BlazingText	2247
DeepAR Forecasting	2248
Factorization Machines	2248
Hugging Face	2249
IP Insights	2255
이미지 분류	2256
K-Means	2256
KNN	2256
Linear Learner	2257
MXNet	2257
모델 모니터	2260
NTM	2261
객체 감지	2261
Object2Vec	2262
PCA	2262
PyTorch	2262
PyTorch Neuron	2276

PyTorch Training Compiler	2277
랜덤 컷 포레스트	2277
Scikit-learn	2277
의미 체계 분할	2280
Seq2Seq	2280
Spark	2280
Tensorflow	2282
XGBoost	2301
유럽(스톡홀름)	2305
AutoGluon	2307
BlazingText	2312
Chainer	2312
Clarify	2313
DJL DeepSpeed	2313
Data Wrangler	2315
디버거	2316
DeepAR Forecasting	2317
Factorization Machines	2317
Hugging Face	2318
IP Insights	2325
이미지 분류	2325
Inferentia MXNet	2326
Inferentia PyTorch	2326
K-Means	2327
KNN	2328
Linear Learner	2328
MXNet	2329
MXNet Coach	2335
모델 모니터	2336
NTM	2337
네오 이미지 분류	2337
Neo MXNet	2338
Neo PyTorch	2338
Neo Tensorflow	2340
Neo XGBoost	2341
객체 감지	2342

Object2Vec	2342
PCA	2342
PyTorch	2343
PyTorch Training Compiler	2357
랜덤 컷 포레스트	2358
Scikit-learn	2359
의미 체계 분할	2361
Seq2Seq	2361
Spark	2362
SparkML Serving	2363
Tensorflow	2364
Tensorflow Coach	2389
Tensorflow Inferentia	2390
Tensorflow Ray	2391
XGBoost	2392
유럽(취리히)	2397
AutoGluon	2398
BlazingText	2400
Clarify	2400
DeepAR Forecasting	2401
Factorization Machines	2401
Hugging Face	2402
IP Insights	2408
이미지 분류	2409
Inferentia MXNet	2409
Inferentia PyTorch	2410
K-Means	2411
KNN	2411
Linear Learner	2412
MXNet	2412
모델 모니터	2415
NTM	2416
네오 이미지 분류	2416
Neo MXNet	2417
Neo PyTorch	2417
Neo Tensorflow	2419

Neo XGBoost	2420
객체 감지	2421
Object2Vec	2421
PCA	2421
PyTorch	2422
PyTorch Neuron	2434
PyTorch Training Compiler	2434
랜덤 컷 포레스트	2435
Scikit-learn	2435
의미 체계 분할	2437
Seq2Seq	2438
Spark	2438
Tensorflow	2439
Tensorflow Inferentia	2459
XGBoost	2459
이스라엘(텔아비브)	2463
AutoGluon	2464
BlazingText	2469
DJL DeepSpeed	2469
Data Wrangler	2472
DeepAR Forecasting	2472
Factorization Machines	2472
Hugging Face	2473
IP Insights	2480
이미지 분류	2481
Inferentia MXNet	2481
Inferentia PyTorch	2482
K-Means	2483
KNN	2483
Linear Learner	2484
MXNet	2484
모델 모니터	2487
NTM	2488
네오 이미지 분류	2488
Neo MXNet	2489
Neo PyTorch	2489

Neo Tensorflow	2491
Neo XGBoost	2492
객체 감지	2493
Object2Vec	2493
PCA	2493
PyTorch	2494
PyTorch Neuron	2505
PyTorch Training Compiler	2506
랜덤 컷 포레스트	2507
Scikit-learn	2507
의미 체계 분할	2509
Seq2Seq	2510
Spark	2510
Tensorflow	2511
Tensorflow Inferentia	2531
XGBoost	2531
멕시코(중부)	2535
PyTorch	2535
Spark	2547
Tensorflow	2548
Middle East (Bahrain)	2566
AutoGluon	2568
BlazingText	2572
Chainer	2573
Clarify	2574
DJI DeepSpeed	2574
Data Wrangler	2576
디버거	2577
DeepAR Forecasting	2578
Factorization Machines	2578
Hugging Face	2578
IP Insights	2586
이미지 분류	2586
Inferentia MXNet	2587
Inferentia PyTorch	2587
K-Means	2588

KNN	2589
Linear Learner	2589
MXNet	2590
MXNet Coach	2596
모델 모니터	2597
NTM	2598
네오 이미지 분류	2598
Neo MXNet	2599
Neo PyTorch	2599
Neo Tensorflow	2601
Neo XGBoost	2602
객체 감지	2603
Object2Vec	2603
PCA	2603
PyTorch	2604
PyTorch Training Compiler	2618
랜덤 컷 포레스트	2619
Scikit-learn	2619
의미 체계 분할	2621
Seq2Seq	2622
Spark	2622
SparkML Serving	2623
Tensorflow	2624
Tensorflow Coach	2649
Tensorflow Inferentia	2651
Tensorflow Ray	2651
XGBoost	2653
중동(UAE)	2657
AutoGluon	2658
BlazingText	2660
DeepAR Forecasting	2660
Factorization Machines	2661
Hugging Face	2661
IP Insights	2669
이미지 분류	2669
K-Means	2670

KNN	2670
Linear Learner	2671
MXNet	2671
모델 모니터	2674
NTM	2674
객체 감지	2675
Object2Vec	2675
PCA	2676
PyTorch	2676
랜덤 컷 포레스트	2688
Scikit-learn	2688
의미 체계 분할	2690
Seq2Seq	2691
Spark	2691
Tensorflow	2692
XGBoost	2712
남아메리카(상파울루)	2715
AutoGluon	2717
BlazingText	2722
Chainer	2722
Clarify	2723
DJL DeepSpeed	2723
Data Wrangler	2725
디버거	2726
DeepAR Forecasting	2727
Factorization Machines	2727
Hugging Face	2727
IP Insights	2735
이미지 분류	2735
Inferentia MXNet	2736
Inferentia PyTorch	2736
K-Means	2737
KNN	2738
Linear Learner	2738
MXNet	2739
MXNet Coach	2745

모델 모니터	2746
NTM	2747
네오 이미지 분류	2747
Neo MXNet	2748
Neo PyTorch	2748
Neo Tensorflow	2750
Neo XGBoost	2751
객체 감지	2752
Object2Vec	2752
PCA	2752
PyTorch	2753
PyTorch Neuron	2767
PyTorch Training Compiler	2768
랜덤 컷 포레스트	2768
Scikit-learn	2769
의미 체계 분할	2771
Seq2Seq	2771
Spark	2772
SparkML Serving	2773
Tensorflow	2774
Tensorflow Coach	2799
Tensorflow Inferentia	2801
Tensorflow Ray	2802
XGBoost	2803
AWS GovCloud(미국 동부)	2807
AutoGluon	2809
BlazingText	2813
DJL DeepSpeed	2814
DeepAR Forecasting	2816
Factorization Machines	2816
Hugging Face	2817
IP Insights	2824
이미지 분류	2825
Inferentia MXNet	2825
Inferentia PyTorch	2826
K-Means	2827

KNN	2827
Linear Learner	2828
MXNet	2828
NTM	2831
네오 이미지 분류	2832
Neo MXNet	2832
Neo PyTorch	2833
Neo Tensorflow	2835
Neo XGBoost	2836
객체 감지	2836
Object2Vec	2837
PCA	2837
PyTorch	2838
랜덤 컷 포레스트	2850
Scikit-learn	2851
의미 체계 분할	2853
Seq2Seq	2853
Spark	2853
Tensorflow	2855
Tensorflow Inferentia	2874
XGBoost	2875
AWS GovCloud(미국 서부)	2879
AutoGluon	2880
BlazingText	2885
Chainer	2885
Clarify	2886
DJL DeepSpeed	2887
디버거	2889
DeepAR Forecasting	2889
Factorization Machines	2890
Hugging Face	2890
IP Insights	2898
이미지 분류	2898
Inferentia MXNet	2899
Inferentia PyTorch	2899
K-Means	2900

KNN	2901
LDA	2901
Linear Learner	2902
MXNet	2902
MXNet Coach	2909
NTM	2910
네오 이미지 분류	2910
Neo MXNet	2910
Neo PyTorch	2911
Neo Tensorflow	2913
Neo XGBoost	2914
객체 감지	2915
Object2Vec	2915
PCA	2915
PyTorch	2916
랜덤 컷 포레스트	2930
Scikit-learn	2930
의미 체계 분할	2933
Seq2Seq	2933
Spark	2933
SparkML Serving	2935
Tensorflow	2935
Tensorflow Coach	2960
Tensorflow Inferentia	2962
Tensorflow Ray	2962
XGBoost	2964

..... mmcmlixix

Docker 레지스트리 경로 및 예제 코드

다음 항목에는 Docker 레지스트리 경로와 Amazon SageMaker AI에서 제공하는 각 알고리즘 및 딥 러닝 컨테이너(DLC)에 대한 기타 파라미터가 나열되어 있습니다. 추가 정보는 [사전 빌드된 SageMaker 도커 이미지 사용](#)을 참조하세요.

경로를 다음과 같이 사용하세요.

- 훈련 작업([훈련_작업_생성](#))을 생성하려면 Docker 레지스트리 경로(TrainingImage) 및 훈련 이미지에 대한 훈련 입력 모드(TrainingInputMode)를 지정합니다. 특정 데이터 세트를 사용하여 훈련할 훈련 작업을 생성합니다.
- 모델 ([모델_생성](#))을 생성하려면 추론 이미지(PrimaryContainer Image)에 대한 Docker 레지스트리 경로(Image)를 지정합니다. SageMaker AI에서는 엔드포인트 구성을 기반으로 하는 기계 학습 컴퓨팅 인스턴스를 시작하고 아티팩트(모델 훈련의 결과)가 포함된 모델을 배포합니다.
- 모델 모니터를 생성하려면 AWS 리전을 선택한 다음 모델 모니터(알고리즘)를 선택합니다. 자세한 내용은 [Amazon SageMaker AI Model Monitor 사전 구축 컨테이너](#)를 참조하세요.

Note

사전 구축된 컨테이너 이미지는 SageMaker AI 서비스에서 관리하며 경우에 따라 독점 코드를 포함합니다. 훈련 및 처리 작업, 배치 변환, 실시간 추론과 같은 기능은 서비스 소유 자격 증명을 사용하여 관리형 SageMaker AI 인스턴스에서 이미지를 가져오고 실행합니다. 고객 자격 증명은 사용되지 않으므로 Amazon ECR 권한을 거부하는 모든 AWS IAM 정책(서비스 제어 정책 및 리소스 제어 정책 포함)은 사전 빌드된 이미지 사용을 금지하지 않습니다.

Note

레지스트리 경로에서 :1 버전 태그를 사용하여 안정적인 버전의 알고리즘/DLC을 사용 중인지 확인합니다. :1 태그를 보유한 추론 이미지에 있는 :1 태그가 포함된 이미지를 사용하여 훈련된 모델을 안정적으로 호스팅할 수 있습니다. 레지스트리 경로에서 :latest 태그를 사용하면 최신 버전의 알고리즘/DLC가 제공되지만 하위 버전 호환성 문제가 발생할 수 있습니다. 생산 목적의 경우 :latest 태그 사용을 피하세요.

⚠ Important

SageMaker AI XGBoost 이미지 URI를 검색할 때 이미지 URI 태그에는 :latest 또는 :1을 사용하지 마세요. 사용하려는 네이티브 XGBoost 패키지 버전이 포함된 SageMaker AI 관리 XGBoost 컨테이너를 선택하려면 [지원 버전](#) 중 하나를 지정해야 합니다. SageMaker AI XGBoost 컨테이너로 마이그레이션된 패키지 버전을 찾으려면 AWS 리전을 선택한 다음 XGBoost(알고리즘) 섹션으로 이동하세요.

레지스트리 경로를 찾으려면 AWS 리전을 선택한 다음 알고리즘 또는 DLC를 선택합니다.

주제

- [미국 동부\(버지니아 북부\)\(us-east-1\) Docker 레지스트리 경로 및 예시 코드](#)
- [미국 동부\(오하이오\)\(us-east-2\) Docker 레지스트리 경로 및 예시 코드](#)
- [미국 서부\(캘리포니아 북부\)용 Docker 레지스트리 경로 및 예시 코드 \(us-west-1\)](#)
- [미국 서부\(오레곤\)\(us-west-2\) Docker 레지스트리 경로 및 예시 코드](#)
- [아프리카\(케이프타운\)용 Docker 레지스트리 경로 및 예시 코드 \(af-south-1\)](#)
- [아시아 태평양\(홍콩\)용 Docker 레지스트리 경로 및 예시 코드 \(ap-east-1\)](#)
- [\(ap-east-2\)용 Docker 레지스트리 경로 및 예시 코드](#)
- [아시아 태평양 \(하이데라바드\)의 Docker 레지스트리 경로 및 예제 코드 \(ap-south-2\)](#)
- [아시아 태평양\(자카르타\)의 Docker 레지스트리 경로 및 예제 코드 \(ap-southeast-3\)](#)
- [아시아 태평양\(말레이시아\)\(ap-southeast-5\)용 Docker 레지스트리 경로 및 예시 코드](#)
- [아시아 태평양 \(멜버른\)의 Docker 레지스트리 경로 및 예제 코드 \(ap-southeast-4\)](#)
- [아시아 태평양\(뭄바이\)용 Docker 레지스트리 경로 및 예제 코드 \(ap-south-1\)](#)
- [아시아 태평양\(오사카\)용 Docker 레지스트리 경로 및 예시 코드 \(ap-northeast-3\)](#)
- [아시아 태평양\(서울\)\(ap-northeast-2\) Docker 레지스트리 경로 및 예시 코드](#)
- [아시아 태평양 \(싱가포르\)의 Docker 레지스트리 경로 및 예제 코드 \(ap-southeast-1\)](#)
- [아시아 태평양\(시드니\)용 Docker 레지스트리 경로 및 예제 코드 \(ap-southeast-2\)](#)
- [아시아 태평양\(태국\)\(ap-southeast-7\)용 Docker 레지스트리 경로 및 예시 코드](#)
- [아시아 태평양\(도쿄\)\(ap-northeast-1\) Docker 레지스트리 경로 및 예시 코드](#)
- [캐나다\(중부\)의 Docker 레지스트리 경로 및 예제 코드 \(ca-central-1\)](#)
- [캐나다 서부\(캘거리\)\(ca-west-1\)용 Docker 레지스트리 경로 및 예시 코드](#)
- [중국\(베이징\)의 Docker 레지스트리 경로 및 예제 코드 \(cn-north-1\)](#)

- [중국\(닝샤\)용 Docker 레지스트리 경로 및 예제 코드 \(cn-northwest-1\)](#)
- [유럽\(프랑크푸르트\)의 Docker 레지스트리 경로 및 예제 코드 \(eu-central-1\)](#)
- [유럽\(아일랜드\)용 Docker 레지스트리 경로 및 예제 코드 \(eu-west-1\)](#)
- [유럽\(런던\)용 Docker 레지스트리 경로 및 예제 코드 \(eu-west-2\)](#)
- [유럽\(밀라노\)용 Docker 레지스트리 경로 및 예제 코드 \(eu-south-1\)](#)
- [유럽\(파리\)용 Docker 레지스트리 경로 및 예제 코드 \(eu-west-3\)](#)
- [Docker 레지스트리 경로 및 유럽 \(스페인\) 예제 코드 \(eu-south-2\)](#)
- [유럽\(스톡홀름\)용 Docker 레지스트리 경로 및 예제 코드 \(eu-north-1\)](#)
- [Docker 레지스트리 경로 및 유럽 \(취리히\)의 예제 코드 \(eu-central-2\)](#)
- [이스라엘\(텔아비브\)\(il-central-1\)용 Docker 레지스트리 경로 및 예시 코드](#)
- [멕시코\(중부\)\(mx-central-1\)용 Docker 레지스트리 경로 및 예시 코드](#)
- [중동\(바레인\)용 Docker 레지스트리 경로 및 예제 코드 \(me-south-1\)](#)
- [중동\(UAE\) \(me-central-1\)의 Docker 레지스트리 경로 및 예제 코드](#)
- [남아메리카\(상파울루\)용 Docker 레지스트리 경로 및 예제 코드 \(sa-east-1\)](#)
- [Docker 레지스트리 경로 및 예제 코드 for AWS GovCloud\(미국 동부\)\(us-gov-east-1\)](#)
- [Docker 레지스트리 경로 및 예제 코드 for AWS GovCloud\(미국 서부\)\(us-gov-west-1\)](#)

미국 동부(버지니아 북부)(us-east-1) Docker 레지스트리 경로 및 예시 코드

다음 항목에는 Amazon SageMaker AI에서 제공하는 이 AWS 리전의 각 알고리즘 및 딥 러닝 컨테이너에 대한 파라미터가 나열되어 있습니다.

주제

- [AutoGluon\(알고리즘\)](#)
- [BlazingText\(알고리즘\)](#)
- [Chainer\(DLC\)](#)
- [Clarify\(알고리즘\)](#)
- [DJL DeepSpeed\(알고리즘\)](#)
- [Data Wrangler\(알고리즘\)](#)
- [Debugger\(알고리즘\)](#)

- [DeepAR Forecasting\(알고리즘\)](#)
- [Factorization Machine\(알고리즘\)](#)
- [Hugging Face\(알고리즘\)](#)
- [IP Insights\(알고리즘\)](#)
- [이미지 분류\(알고리즘\)](#)
- [Inferentia MXNet\(DLC\)](#)
- [Inferentia PyTorch\(DLC\)](#)
- [K-Means\(알고리즘\)](#)
- [KNN\(알고리즘\)](#)
- [LDA\(알고리즘\)](#)
- [Linear Learner\(알고리즘\)](#)
- [MXNet\(DLC\)](#)
- [MXNet Coach\(DLC\)](#)
- [모델 모니터\(알고리즘\)](#)
- [NTM\(알고리즘\)](#)
- [네오 이미지 분류\(알고리즘\)](#)
- [Neo MXNet\(DLC\)](#)
- [Neo PyTorch\(DLC\)](#)
- [Neo Tensorflow\(DLC\)](#)
- [Neo XGBoost\(알고리즘\)](#)
- [객체 감지\(알고리즘\)](#)
- [Object2Vec\(알고리즘\)](#)
- [PCA\(알고리즘\)](#)
- [PyTorch\(DLC\)](#)
- [PyTorch Neuron\(DLC\)](#)
- [PyTorch Training Compiler\(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest\(알고리즘\)](#)
- [Ray PyTorch\(DLC\)](#)
- [Scikit-learn\(알고리즘\)](#)
- [의미 체계 분할\(알고리즘\)](#)

- [Seq2Seq\(알고리즘\)](#)
- [Spark\(알고리즘\)](#)
- [SparkML Serving\(알고리즘\)](#)
- [Tensorflow\(DLC\)](#)
- [Tensorflow Coach\(DLC\)](#)
- [Tensorflow Inferentia\(DLC\)](#)
- [Tensorflow Ray\(DLC\)](#)
- [VW\(알고리즘\)](#)
- [XGBoost\(알고리즘\)](#)

AutoGluon(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='us-east-1', image_scope='inference', version='0.4')

# Output path
'763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:0.4-cpu-py38'
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/autogluon-training: <##>	1.3.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference: <##>	1.3.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference: <##>	1.2.0	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
naws.com/autogluon-training:<##>				
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	1.2.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	1.1.1	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	1.1.1	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	1.1.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	1.1.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	1.0.0	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	1.0.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.8.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.8.2	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.7.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.7.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.6.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.6.2	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/autogluon-training: <##>	0.6.1	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference: <##>	0.6.1	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/autogluon-training: <##>	0.5.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference: <##>	0.5.2	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/autogluon-training: <##>	0.4.3	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference: <##>	0.4.3	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/autogluon-training: <##>	0.4.2	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.4.2	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.4.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.4.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.3.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.3.2	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.3.1	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.3.1	추론		

BlazingText(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext', region='us-east-1')

# Output path
'811284229777.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/blazingtext:1'
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
811284229777.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/blazingtext:<##>	1	훈련, 추론		

Chainer(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer', region='us-east-1', version='5.0.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')

# Output path
'520713654638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:5.0.0-cpu-py3'
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/	5.0.0	훈련, 추론	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
sagemaker-chainer:<##>				
520713654638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<##>	4.1.0	훈련, 추론	CPU, GPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<##>	4.0.0	훈련, 추론	CPU, GPU	py2, py3

Clarify(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify', region='us-east-1', version='1.0', image_scope='processing')

# Output path
'205585389593.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-clarify-processing:1.0'
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
205585389593.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker	1.0	처리 중		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
-clarify-processing:<# #>				

DJL DeepSpeed(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='djl-deepspeed', region='us-west-2', py_version='py3', image_scope='inference')

# Output path
'763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/djl-inference:0.20.0-deepspeed0.7.5-cu116'
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/djl-inference:0.27.0-deepspeed0.12.6-cu121- <i><tag></i>	0.27.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/djl-inference:0.26.0-deepspeed0.12.6-cu121- <i><tag></i>	0.26.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/djl-	0.25.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
inference:0.25.0-deepspeed0.11.0-cu118- <i><tag></i>				
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/djl-inference:0.24.0-deepspeed0.10.0-cu118- <i><tag></i>	0.24.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/djl-inference:0.23.0-deepspeed0.9.5-cu118- <i><tag></i>	0.23.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/djl-inference:0.22.1-deepspeed0.9.2-cu118- <i><tag></i>	0.22.1	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/djl-inference:0.21.0-deepspeed0.8.3-cu117- <i><##></i>	0.21.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/djl-inference:0.20.0-deepspeed0.7.5-cu116- <##>	0.20.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/djl-inference:0.19.0-deepspeed0.7.3-cu113- <##>	0.19.0	추론		

Data Wrangler(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler', region='us-east-1')

# Output path
'663277389841.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container:1.x'
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
663277389841.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container: <##>	3.x	처리 중		
663277389841.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker	2.x	처리 중		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
-data-wrangler-container:<##>				
663277389841.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container:<##>	1.x	처리 중		

Debugger(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger', region='us-east-1')

# Output path
'503895931360.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-debugger-rules:latest'
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
503895931360.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-debugger-rules:<##>	최신	디버거		

DeepAR Forecasting(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='us-east-1')
```

```
# Output path
'522234722520.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/forecasting-deepar:1'
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
522234722520.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/forecasting-deepar:<##>	1	훈련, 추론		

Factorization Machine(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='us-east-1')

# Output path
'382416733822.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/factorization-machines:1'
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
382416733822.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/factorization-machines:<##>	1	훈련, 추론		

Hugging Face(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface', region='us-east-1', version='4.4.2', image_scope='training', base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

```
# Output path
'763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:2.4.1-
transformers4.4.2-gpu-py37'
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<#>	4.49.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.49.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<#>	4.48.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.48.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<#>	4.46.1	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.37.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.36.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.28.1	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.28.1	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.26.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.26.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.26.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.17.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.17.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.17.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.17.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.12.3	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.12.3	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.12.3	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.12.3	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.11.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.11.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.11.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.11.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.10.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.10.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.10.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.10.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.10.2	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.10.2	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.10.2	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.10.2	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.6.1	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.6.1	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.6.1	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.6.1	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.6.1	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.6.1	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.5.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.5.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.4.2	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.4.2	학습		

IP Insights(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights', region='us-east-1')

# Output path
'382416733822.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ipinsights:1'
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
382416733822.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ipinsights:<##>	1	훈련, 추론		

이미지 분류(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification', region='us-east-1')

# Output path
'811284229777.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/image-classification:1'
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
811284229777.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/image-classification: <##>	1	훈련, 추론		

Inferentia MXNet(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='inferentia-mxnet',
    region='us-east-1',
    version='1.5.1',
    instance_type='ml.inf1.6xlarge'
)

# Output path
'785573368785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:1.5.1-inf-py3'
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
785573368785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet: <##>	1.8	추론	inf	py3
785573368785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet: <##>	1.5.1	추론	inf	py3

Inferentia PyTorch(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-pytorch', region='us-
east-1', version='1.9', py_version='py3')

# Output path
'785573368785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:1.9-inf-py3'
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
785573368 785.dkr.ecr.us-east-1.amazo naws.com/ sagemaker-neo- pytorch:<##>	1.9	추론	inf	py3
785573368 785.dkr.ecr.us-east-1.amazo naws.com/ sagemaker-neo- pytorch:<##>	1.8	추론	inf	py3
785573368 785.dkr.ecr.us-east-1.amazo naws.com/ sagemaker-neo- pytorch:<##>	1.7	추론	inf	py3

K-Means(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans', region='us-east-1')

# Output path
'382416733822.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/kmeans:1'
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
382416733822.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/kmeans:<#>	1	훈련, 추론		

KNN(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='us-east-1')

# Output path
'382416733822.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/knn:1'
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
382416733822.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/knn:<##>	1	훈련, 추론		

LDA(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='lda', region='us-east-1')

# Output path
'766337827248.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/lda:1'
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
766337827248.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/lda:<##>	1	훈련, 추론		

Linear Learner(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='us-east-1')

# Output path
'382416733822.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/linear-learner:1'
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
382416733822.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/linear-learner:<##>	1	훈련, 추론		

MXNet(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet', region='us-
east-1', version='1.4.1', py_version='py3', image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

# Output path
'763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/mxnet-inference:1.4.1-cpu-py3'
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/mxnet-training:<##>	1.9.0	학습	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<##>	1.9.0	추론	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/mxnet-training:<##>	1.8.0	학습	CPU, GPU	py37
763104351884.dkr.ecr.us-	1.8.0	추론	CPU, GPU	py37

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
east-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<##>				
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/mxnet-training:<##>	1.7.0	학습	CPU, GPU	py3
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<##>	1.7.0	추론	CPU, GPU	py3
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<##>	1.7.0	eia	CPU	py3
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/mxnet-training:<##>	1.6.0	학습	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<##>	1.6.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<##>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<##>	1.4.1	학습	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/mxnet-training:<##>	1.4.1	학습	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet-serving:<##>	1.4.1	추론	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ mxnet-inference:<##>	1.4.1	추론	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ mxnet-inference-eia:<##>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<##>	1.4.0	학습	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet-serving:<##>	1.4.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet-serving-eia:<##>	1.4.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<##>	1.3.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<##>	1.3.0	추론	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker- mxnet-eia: <##>	1.3.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker- mxnet: <##>	1.2.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker- mxnet: <##>	1.2.1	추론	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker- mxnet: <##>	1.1.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker- mxnet: <##>	1.1.0	추론	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet: <##>	1.0.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet: <##>	1.0.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet: <##>	0.12.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet: <##>	0.12.1	추론	CPU, GPU	py2, py3

MXNet Coach(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet', region='us-east-1', version='0.11', py_version='py3', image_scope='training', instance_type='ml.c5.4xlarge')

# Output path
'520713654638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-mxnet:coach0.11-cpu-py3'
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-mxnet:coach0.11.0- ~~##~~	0.11.0	학습	CPU, GPU	py3
520713654638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-mxnet:coach0.11- ~~##~~	0.11	학습	CPU, GPU	py3

모델 모니터(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor', region='us-east-1')

# Output path
'156813124566.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-model-monitor-analyzer'
```


레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
156813124566.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-model-monitor-analyzer:<##>		모니터링		

NTM(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='us-east-1')

# Output path
'382416733822.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ntm:1'
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
382416733822.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ntm:<##>	1	훈련, 추론		

네오 이미지 분류(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo', region='us-east-1')

# Output path
'785573368785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/image-classification-neo:latest'
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
785573368785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/image-classification-neo:<##>	최신	추론		

Neo MXNet(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet', region='us-east-1', version='1.8', py_version='py3', image_scope='inference',
                    instance_type='ml.c5.4xlarge')

# Output path
'785573368785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-mxnet:1.8-cpu-py3'
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
785573368785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-mxnet:<##>	1.8	추론	CPU, GPU	py3

Neo PyTorch(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch', region='us-east-1', version='1.6', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

```
# Output path
```

```
'785573368785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:1.6-cpu-py3'
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
785573368 785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch: <##>	2.0	추론	CPU, GPU	py3
785573368 785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch: <##>	1.13	추론	CPU, GPU	py3
785573368 785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch: <##>	1.12	추론	CPU, GPU	py3
785573368 785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker	1.8	추론	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
-inference-pytorch: <##>				
785573368 785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch: <##>	1.7	추론	CPU, GPU	py3
785573368 785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch: <##>	1.6	추론	CPU, GPU	py3
785573368 785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch: <##>	1.5	추론	CPU, GPU	py3
785573368 785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch: <##>	1.4	추론	CPU, GPU	py3

Neo Tensorflow(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow', region='us-east-1', version='1.15.3', py_version='py3', instance_type='ml.c5.4xlarge')

# Output path
'785573368785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow:1.15.3-cpu-py3'
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
785573368785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow:<##>	2.9.2	추론	CPU, GPU	py3
785573368785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow:<##>	1.15.3	추론	CPU, GPU	py3

Neo XGBoost(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo', region='us-east-1')
```

```
# Output path
'785573368785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/xgboost-neo:latest'
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
785573368785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/xgboost-neo:<##>	최신	추론		

객체 감지(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection', region='us-east-1')

# Output path
'811284229777.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/object-detection:1'
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
811284229777.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/object-detection:<##>	1	훈련, 추론		

Object2Vec(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec', region='us-east-1')
```

```
# Output path
'382416733822.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/object2vec:1'
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
382416733822.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/object2vec:<##>	1	훈련, 추론		

PCA(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca', region='us-east-1')

# Output path
'382416733822.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/pca:1'
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
382416733822.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/pca:<##>	1	훈련, 추론		

PyTorch(DLC)

지원되는 PyTorch 버전과 지원되지 않는 PyTorch 버전에 대한 자세한 내용은 AWS 딥 러닝 컨테이너 개발자 안내서의 [프레임워크 지원 정책 표](#)를 참조하세요.

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='pytorch',region='us-
east-1',version='1.8.0',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

# Output path
'763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/pytorch-inference:1.8.0-cpu-py3'
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/pytorch-training:###	2.7.1	학습	CPU, GPU	py312
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/pytorch-inference:###	2.6.0	추론	CPU, GPU	py312
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/pytorch-training:###	2.6.0	학습	CPU, GPU	py312
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/pytorch-inference:###	2.5.1	추론	CPU, GPU	py311

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	2.5.1	학습	CPU, GPU	py311
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference: <##>	2.4.0	추론	CPU, GPU	py311
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference-graviton: <##>	2.4.0	inference _graviton	CPU	py311
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	2.4.0	학습	CPU, GPU	py311

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<##>	2.3.0	추론	CPU, GPU	py311
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference-graviton:<##>	2.3.0	inference _graviton	CPU	py311
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<##>	2.3.0	학습	CPU, GPU	py311
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference-graviton:<##>	2.2.1	inference _graviton	CPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<##>	2.2.0	추론	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<##>	2.2.0	학습	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<##>	2.1.0	추론	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference-graviton:<##>	2.1.0	inference _graviton	CPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	2.1.0	학습	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference: <##>	2.0.1	추론	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference-graviton: <##>	2.0.1	inference _graviton	CPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	2.0.1	학습	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<##>	2.0.0	추론	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference-graviton:<##>	2.0.0	inference _graviton	CPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<##>	2.0.0	학습	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<##>	1.13.1	추론	CPU, GPU	py39

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.13.1	학습	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference: <##>	1.12.1	추론	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference-graviton: <##>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.12.1	학습	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<##>	1.12.0	추론	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<##>	1.12.0	학습	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<##>	1.11.0	추론	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<##>	1.11.0	학습	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<##>	1.10.2	추론	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	1.10.2	학습	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	1.10.0	추론	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	1.10.0	학습	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	1.9.1	추론	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	1.9.1	학습	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<##>	1.9.0	추론	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<##>	1.9.0	학습	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<##>	1.8.1	추론	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<##>	1.8.1	학습	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<##>	1.8.0	추론	CPU, GPU	py3, py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.8.0	학습	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference: <##>	1.7.1	추론	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.7.1	학습	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference: <##>	1.6.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.6.0	학습	CPU, GPU	py3, py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference-eia: <##>	1.5.1	eia	CPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference: <##>	1.5.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.5.0	학습	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference: <##>	1.4.0	추론	CPU, GPU	py3, py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/pytorch-training: <##>	1.4.0	학습	CPU, GPU	py2, py3, py36
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/pytorch-inference-eia: <##>	1.3.1	eia	CPU	py3
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/pytorch-inference: <##>	1.3.1	추론	CPU, GPU	py2, py3
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/pytorch-training: <##>	1.3.1	학습	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	1.2.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	1.2.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<##>	1.1.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<##>	1.1.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<##>	1.0.0	추론	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-pytorch:<##>	1.0.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-pytorch:<##>	0.4.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-pytorch:<##>	0.4.0	학습	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neuron(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='pytorch-neuron',region='us-west-2',
image_scope='inference')

# Output path
'763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/pytorch-neuron:1.10.2-neuron-py37-
sdk1.19.0-ubuntu18.04'
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/pytorch-training-neuron:<##>	1.11.0	학습	TRN	py38

PyTorch Training Compiler(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-training-compiler', region='us-west-2',
                    version='py38')

# Output path
'763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/pytorch-trcomp-training:1.12.0-gpu-py38-cu113-ubuntu20.04-sagemaker'
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/pytorch-trcomp-training:<##>	1.13.1	학습	GPU	py39
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/	1.12.0	학습	GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
pytorch-trcomp-training:<##>				

Random Cut Forest(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest', region='us-east-1')

# Output path
'382416733822.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/randomcutforest:1'
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
382416733822.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/randomcutforest:<##>	1	추론, 훈련		

Ray PyTorch(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-pytorch', region='us-east-1', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')

# Output path
'462105765813.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-0.8.5-torch-cpu-py36'
```


레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
462105765 813.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-1.6.0-torch- ##>	1.6.0	학습	CPU, GPU	py36
462105765 813.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-0.8.5-torch- ##>	0.8.5	학습	CPU, GPU	py36

Scikit-learn(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn', region='us-east-1', version='0.23-1', image_scope='inference')

# Output path
'683313688378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:0.23-1-cpu-py3'
```

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
683313688 378.dkr.ecr.us-	1.2-1	1.2.1	추론	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
east-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<##>				
683313688378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<##>	1.2-1	1.2.1	학습	
683313688378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<##>	1.0-1	1.0.2	추론	
683313688378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<##>	1.0-1	1.0.2	학습	
683313688378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<##>	1.0-1	1.0.2	inference_graviton	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
683313688 378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<##>	0.23-1	0.23.2	추론	
683313688 378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<##>	0.23-1	0.23.2	학습	
683313688 378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<##>	0.20.0	0.20.0	추론	
683313688 378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<##>	0.20.0	0.20.0	학습	

의미 체계 분할(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation', region='us-east-1')
```

```
# Output path
'811284229777.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/semantic-segmentation:1'
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
811284229777.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/semantic-segmentation:<##>	1	훈련, 추론		

Seq2Seq(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='us-east-1')

# Output path
'811284229777.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/seq2seq:1'
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
811284229777.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/seq2seq:<##>	1	추론, 훈련		

Spark(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark', region='us-east-1', version='3.0', image_scope='processing')
```

```
# Output path
'173754725891.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:3.0-cpu'
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
173754725891.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<#>	3.3	처리 중		
173754725891.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<#>	3.2	처리 중		
173754725891.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<#>	3.1	처리 중		
173754725891.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<#>	3.0	처리 중		
173754725891.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<#>	2.4	처리 중		

SparkML Serving(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='sparkml-serving',region='us-east-1',version='2.4')

# Output path
'683313688378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving:2.4'
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
683313688378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving:###>	3.3	추론		
683313688378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving:###>	2.4	추론		
683313688378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving:###>	2.2	추론		

Tensorflow(DLC)

지원되는 TensorFlow 버전과 지원되지 않는 TensorFlow 버전에 대한 자세한 내용은 AWS 딥 러닝 컨테이너 개발자 안내서의 [프레임워크 지원 정책 표](#)를 참조하세요.

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow', region='us-
east-1', version='1.12.0', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')

# Output path
'520713654638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving:1.12.0-cpu'
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference: <##>	2.19.0	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training: <##>	2.19.0	학습	CPU, GPU	py312
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference: <##>	2.18.0	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training: <##>	2.18.0	학습	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training: <##>	2.16.2	학습	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference: <##>	2.16.1	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference-graviton: <##>	2.16.1	inference _graviton	CPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference: <##>	2.14.1	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton: <##>	2.14.1	inference _graviton	CPU	py310
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.14.1	학습	CPU, GPU	py310
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.13.0	추론	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton: <##>	2.13.0	inference _graviton	CPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.13.0	학습	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.12.1	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton: <##>	2.12.1	inference _graviton	CPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.12.0	학습	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<##>	2.11.1	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<##>	2.11.0	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<##>	2.11.0	학습	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<##>	2.10.1	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<##>	2.10.1	학습	CPU, GPU	py39

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.10.0	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.9.3	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.9.2	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.9.2	학습	CPU, GPU	py39

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<##>	2.9.1	inference _graviton	CPU	py38
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.8.4	추론	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.8.0	추론	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.8.0	학습	CPU, GPU	py39

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.7.1	학습	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.7.0	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.6.3	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.6.3	학습	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.6.2	학습	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<##>	2.6.0	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<##>	2.6.0	학습	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<##>	2.5.1	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<##>	2.5.1	학습	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<##>	2.5.0	학습	CPU, GPU	py37

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.4.3	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.4.3	학습	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.4.1	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.4.1	학습	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.3.2	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-trainin g:<##>	2.3.2	학습	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow- inference:<##>	2.3.1	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-trainin g:<##>	2.3.1	학습	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow- inference-eia:<##>	2.3.0	eia	CPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.3.0	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.3.0	학습	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.2.2	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.2.2	학습	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.2.1	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.2.1	학습	CPU, GPU	py37
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.2.0	추론	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.2.0	학습	CPU, GPU	py37
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.1.3	추론	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.1.3	학습	CPU, GPU	py3, py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<##>	2.1.2	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<##>	2.1.2	학습	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<##>	2.1.1	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<##>	2.1.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<##>	2.1.0	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<##>	2.1.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<##>	2.0.4	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<##>	2.0.4	학습	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<##>	2.0.3	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<##>	2.0.3	학습	CPU, GPU	py3, py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.0.2	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.0.2	학습	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.0.1	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.0.1	학습	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<##>	2.0.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.0.0	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.0.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.15.5	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-trainin g:<##>	1.15.5	학습	CPU, GPU	py3, py36, py37
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<##>	1.15.4	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-trainin g:<##>	1.15.4	학습	CPU, GPU	py3, py36, py37
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<##>	1.15.3	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-trainin g:<##>	1.15.3	학습	CPU, GPU	py2, py3, py37

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.15.2	추론	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	1.15.2	학습	CPU, GPU	py2, py3, py37
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<##>	1.15.0	eia	CPU	-
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.15.0	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	1.15.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<##>	1.14.0	eia	CPU	-
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.14.0	추론	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	1.14.0	학습	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow-script mode:<##>	1.13.1	학습	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<##>	1.13.1	학습	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow-serving-eia:<##>	1.13.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<##>	1.13.0	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia: <##>	1.12.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving: <##>	1.12.0	추론	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-script-mode: <##>	1.12.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia: <##>	1.11.0	eia	CPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving:<##>	1.11.0	추론	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-scriptmode:<##>	1.11.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-eia:<##>	1.10.0	eia	CPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.10.0	추론	CPU, GPU	py2

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow:<##>	1.10.0	학습	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow:<##>	1.9.0	추론	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow:<##>	1.9.0	학습	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow:<##>	1.8.0	추론	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow:<##>	1.8.0	학습	CPU, GPU	py2

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow:<##>	1.7.0	추론	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow:<##>	1.7.0	학습	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow:<##>	1.6.0	추론	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow:<##>	1.6.0	학습	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow:<##>	1.5.0	추론	CPU, GPU	py2

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.5.0	학습	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.4.1	추론	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.4.1	학습	CPU, GPU	py2

Tensorflow Coach(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow', region='us-east-1', version='1.0.0', image_scope='training', instance_type='ml.c5.4xlarge')

# Output path
'462105765813.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-coach-container:coach-1.0.0-tf-cpu-py3'
```


레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
462105765 813.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-coach-container:coach-1.0.0-tf- ##>	1.0.0	학습	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:coach0.11.1- ##>	0.11.1	학습	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:coach0.11.0- ##>	0.11.0	학습	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:coach0.11- ##>	0.11	학습	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-tensorflow:coach0.10.1- ~~###~~	0.10.1	학습	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-tensorflow:coach0.10- ~~###~~	0.10	학습	CPU, GPU	py3

Tensorflow Inferentia(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='inferentia-tensorflow',
    region='us-east-1',
    version='1.15.0',
    instance_type='ml.inf1.6xlarge'
)

# Output path
'785573368785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-tensorflow:1.15.0-inf-py3'
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
785573368 785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/	2.5.2	추론	inf	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
sagemaker-neo-tensorflow:<##>				
785573368 785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-tensorflow:<##>	1.15.0	추론	inf	py3

Tensorflow Ray(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow', region='us-east-1', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')

# Output path
'462105765813.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-0.8.5-tf-cpu-py36'
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
462105765 813.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-1.6.0-tf-<##>	1.6.0	학습	CPU, GPU	py37
462105765 813.dkr.ecr.us-	0.8.5	학습	CPU, GPU	py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-0.8.5-tf- ~~###~~				
462105765813.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-0.8.2-tf- ~~###~~	0.8.2	학습	CPU, GPU	py36
520713654638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:ray0.6.5- ~~###~~	0.6.5	학습	CPU, GPU	py3
520713654638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:ray0.6- ~~###~~	0.6	학습	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:ray0.5.3- <##>	0.5.3	학습	CPU, GPU	py3
520713654638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:ray0.5- <##>	0.5	학습	CPU, GPU	py3

VW(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='vw', region='us-east-1', version='8.7.0', image_scope='training')

# Output path
'462105765813.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-vw-container:vw-8.7.0-cpu'
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
462105765813.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker	8.7.0	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
-rl-vw-container:vw-8.7.0- <##>				

XGBoost(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='xgboost',region='us-east-1',version='1.5-1')

# Output path
'683313688378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:1.5-1'
```

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
683313688378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <##>	1.7-1	1.7.4	추론	
683313688378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <##>	1.7-1	1.7.4	학습	
683313688378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/	1.5-1	1.5.2	추론	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
sagemaker-xgboost:<##>				
683313688378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.5-1	1.5.2	학습	
683313688378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.5-1	1.5.2	inference_graviton	
683313688378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.3-1	1.3.3	추론	
683313688378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.3-1	1.3.3	학습	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
683313688 378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<##>	1.3-1	1.3.3	inference_graviton	
683313688 378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<##>	1.2-2	1.2.0	추론	
683313688 378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<##>	1.2-2	1.2.0	학습	
683313688 378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<##>	1.2-1	1.2.0	추론	
683313688 378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<##>	1.2-1	1.2.0	학습	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
683313688 378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<##>	1.0-1	1.0.0	추론	
683313688 378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<##>	1.0-1	1.0.0	학습	
811284229 777.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ xgboost:<##>	1	0.72	추론	
811284229 777.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ xgboost:<##>	1	0.72	학습	
683313688 378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<##>	0.90-2	0.90	추론	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
683313688 378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	0.90-2	0.90	학습	
683313688 378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	0.90-1	0.90	추론	
683313688 378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	0.90-1	0.90	학습	

미국 동부(오하이오)(us-east-2) Docker 레지스트리 경로 및 예시 코드

다음 항목에는 Amazon SageMaker AI에서 제공하는 이 AWS 리전의 각 알고리즘 및 딥 러닝 컨테이너에 대한 파라미터가 나열되어 있습니다.

주제

- [AutoGluon\(알고리즘\)](#)
- [BlazingText\(알고리즘\)](#)
- [Chainer\(DLC\)](#)
- [Clarify\(알고리즘\)](#)

- [DJI DeepSpeed\(알고리즘\)](#)
- [Data Wrangler\(알고리즘\)](#)
- [Debugger\(알고리즘\)](#)
- [DeepAR Forecasting\(알고리즘\)](#)
- [Factorization Machine\(알고리즘\)](#)
- [Hugging Face\(알고리즘\)](#)
- [IP Insights\(알고리즘\)](#)
- [이미지 분류\(알고리즘\)](#)
- [Inferentia MXNet\(DLC\)](#)
- [Inferentia PyTorch\(DLC\)](#)
- [K-Means\(알고리즘\)](#)
- [KNN\(알고리즘\)](#)
- [LDA\(알고리즘\)](#)
- [Linear Learner\(알고리즘\)](#)
- [MXNet\(DLC\)](#)
- [MXNet Coach\(DLC\)](#)
- [모델 모니터\(알고리즘\)](#)
- [NTM\(알고리즘\)](#)
- [네오 이미지 분류\(알고리즘\)](#)
- [Neo MXNet\(DLC\)](#)
- [Neo PyTorch\(DLC\)](#)
- [Neo Tensorflow\(DLC\)](#)
- [Neo XGBoost\(알고리즘\)](#)
- [객체 감지\(알고리즘\)](#)
- [Object2Vec\(알고리즘\)](#)
- [PCA\(알고리즘\)](#)
- [PyTorch\(DLC\)](#)
- [PyTorch Neuron\(DLC\)](#)
- [PyTorch Training Compiler\(DLC\)](#)

- [Random Cut Forest\(알고리즘\)](#)
- [Ray PyTorch\(DLC\)](#)
- [Scikit-learn\(알고리즘\)](#)
- [의미 체계 분할\(알고리즘\)](#)
- [Seq2Seq\(알고리즘\)](#)
- [Spark\(알고리즘\)](#)
- [SparkML Serving\(알고리즘\)](#)
- [Tensorflow\(DLC\)](#)
- [Tensorflow Coach\(DLC\)](#)
- [Tensorflow Inferentia\(DLC\)](#)
- [Tensorflow Ray\(DLC\)](#)
- [VW\(알고리즘\)](#)
- [XGBoost\(알고리즘\)](#)

AutoGluon(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='us-east-2', image_scope='inference', version='0.4')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/autogluon-training: <##>	1.3.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/autogluon-inference: <##>	1.3.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/autogluon-training: <##>	1.2.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/autogluon-inference: <##>	1.2.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/autogluon-training: <##>	1.1.1	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/autogluon-inference: <##>	1.1.1	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/autogluon-training: <##>	1.1.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/autogluon-inference: <##>	1.1.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/autogluon-training: <##>	1.0.0	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	1.0.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.8.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.8.2	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.7.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.7.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.6.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.6.2	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/autogluon-training: <##>	0.6.1	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/autogluon-inference: <##>	0.6.1	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/autogluon-training: <##>	0.5.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/autogluon-inference: <##>	0.5.2	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/autogluon-training: <##>	0.4.3	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/autogluon-inference: <##>	0.4.3	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/autogluon-training: <##>	0.4.2	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.4.2	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.4.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.4.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.3.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.3.2	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.3.1	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.3.1	추론		

BlazingText(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext', region='us-east-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
825641698319.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/blazingtext: <##>	1	훈련, 추론		

Chainer(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer', region='us-east-2', version='5.0.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-chainer: <##>	5.0.0	훈련, 추론	CPU, GPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.us-east-2.amazo	4.1.0	훈련, 추론	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
naws.com/ sagemaker- chainer:<##>				
520713654 638.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ sagemaker- chainer:<##>	4.0.0	훈련, 추론	CPU, GPU	py2, py3

Clarify(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify', region='us-
east-2', version='1.0', image_scope='processing')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
211330385671.dkr.e cr.us-east-2.amazo naws.com/sagemaker -clarify-processing:<# #>	1.0	처리 중		

DJL DeepSpeed(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='djl-deepspeed', region='us-west-2', py_version='py3', image_scope='inference')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/djl-inference:0.27.0-deepspeed0.12.6-cu121- <i><tag></i>	0.27.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/djl-inference:0.26.0-deepspeed0.12.6-cu121- <i><tag></i>	0.26.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/djl-inference:0.25.0-deepspeed0.11.0-cu118- <i><tag></i>	0.25.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/djl-inference:0.24.0-deepspeed0.10.0-cu118- <i><tag></i>	0.24.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/djl-inference:0.23.0-	0.23.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
deepspeed0.9.5-cu118- <i><tag></i>				
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/djl-inference:0.22.1-deepspeed0.9.2-cu118- <i><tag></i>	0.22.1	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/djl-inference:0.21.0-deepspeed0.8.3-cu117- <i><##></i>	0.21.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/djl-inference:0.20.0-deepspeed0.7.5-cu116- <i><##></i>	0.20.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/djl-inference:0.19.0-deepspeed0.7.3-cu113- <i><##></i>	0.19.0	추론		

Data Wrangler(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler', region='us-east-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
415577184552.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container: <##>	3.x	처리 중		
415577184552.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container: <##>	2.x	처리 중		
415577184552.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container: <##>	1.x	처리 중		

Debugger(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger', region='us-east-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
915447279597.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-debugger-rules: <##>	최신	디버거		

DeepAR Forecasting(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='us-east-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
566113047672.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/forecasting-deepar:<##>	1	훈련, 추론		

Factorization Machine(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='us-east-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
404615174143.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/factorization-machines:<##>	1	훈련, 추론		

Hugging Face(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(
    framework='huggingface',
    region='us-east-2',
    version='4.4.2',
    image_scope='training',
    base_framework_version='tensorflow2.4.1')

```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.49.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.49.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.48.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.48.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.46.1	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazo	4.37.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
naws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>				
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.36.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.28.1	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.28.1	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.26.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.26.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.26.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.17.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.17.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.17.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.17.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.12.3	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.12.3	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.12.3	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.12.3	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.11.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.11.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.11.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.11.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.10.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.10.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.10.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.10.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.10.2	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <##>	4.10.2	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference: <##>	4.10.2	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference: <##>	4.10.2	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.6.1	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.6.1	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.6.1	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.6.1	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.6.1	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.6.1	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.5.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.5.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.4.2	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.4.2	학습		

IP Insights(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='ipinsights',region='us-east-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
404615174143.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ipinsights:<##>	1	훈련, 추론		

이미지 분류(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='image-classification',region='us-east-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
825641698319.dkr.ecr.us-east-2.amazo	1	훈련, 추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
naws.com/image-classification: <##>				

Inferentia MXNet(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-mxnet', region='us-east-2', version='1.5.1', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
007439368137.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet: <##>	1.8	추론	inf	py3
007439368137.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet: <##>	1.5.1	추론	inf	py3

Inferentia PyTorch(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='inference-pytorch',region='us-east-2',version='1.9',py_version='py3')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
007439368 137.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:###	1.9	추론	inf	py3
007439368 137.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:###	1.8	추론	inf	py3
007439368 137.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:###	1.7	추론	inf	py3

K-Means(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans',region='us-east-2')
```


레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
404615174143.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/kmeans:<#>	1	훈련, 추론		

KNN(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='us-east-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
404615174143.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/knn:<##>	1	훈련, 추론		

LDA(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='lda', region='us-east-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
999911452149.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/lda:<##>	1	훈련, 추론		

Linear Learner(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='us-east-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
404615174143.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/linear-learner:###	1	훈련, 추론		

MXNet(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet', region='us-east-2', version='1.4.1', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/mxnet-training:###	1.9.0	학습	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com	1.9.0	추론	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
naws.com/ mxnet-inf erence:<##>				
763104351 884.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ mxnet-training:< ##>	1.8.0	학습	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ mxnet-inf erence:<##>	1.8.0	추론	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ mxnet-training:< ##>	1.7.0	학습	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us- east-2.amazo naws.com/ mxnet-inf erence:<##>	1.7.0	추론	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ mxnet-inference-eia:<##>	1.7.0	eia	CPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ mxnet-training:<##>	1.6.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ mxnet-inference:<##>	1.6.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ mxnet-inference-eia:<##>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<##>	1.4.1	학습	CPU, GPU	py2

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/mxnet-training:<##>	1.4.1	학습	CPU, GPU	py3
520713654638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving:<##>	1.4.1	추론	CPU, GPU	py2
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/mxnet-inference:<##>	1.4.1	추론	CPU, GPU	py3
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<##>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<##>	1.4.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet-serving:<##>	1.4.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet-serving-eia:<##>	1.4.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<##>	1.3.0	학습	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet: <##>	1.3.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet-eia: <##>	1.3.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet: <##>	1.2.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet: <##>	1.2.1	추론	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet: <##>	1.1.0	학습	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet: <##>	1.1.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet: <##>	1.0.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet: <##>	1.0.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet: <##>	0.12.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet: <##>	0.12.1	추론	CPU, GPU	py2, py3

MXNet Coach(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet', region='us-east-2', version='0.11', py_version='py3', image_scope='training', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-rl-mxnet:coach0.11.0- ##>	0.11.0	학습	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-rl-mxnet:coach0.11- ##>	0.11	학습	CPU, GPU	py3

모델 모니터(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor', region='us-east-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
777275614652.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-model-monitor-analyzer:<##>		모니터링		

NTM(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='ntm',region='us-east-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
404615174143.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ntm:<##>	1	훈련, 추론		

네오 이미지 분류(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='image-classification-neo',region='us-east-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
007439368137.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com	최신	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
naws.com/image-classification-neo:<##>				

Neo MXNet(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet', region='us-east-2', version='1.8', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
007439368137.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-mxnet:<##>	1.8	추론	CPU, GPU	py3

Neo PyTorch(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch', region='us-east-2', version='1.6', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
007439368 137.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<##>	2.0	추론	CPU, GPU	py3
007439368 137.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<##>	1.13	추론	CPU, GPU	py3
007439368 137.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<##>	1.12	추론	CPU, GPU	py3
007439368 137.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<##>	1.8	추론	CPU, GPU	py3
007439368 137.dkr.ecr.us-	1.7	추론	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
east-2.amazons.com/sagemaker-inference-pytorch: <##>				
007439368137.dkr.ecr.us-east-2.amazons.com/sagemaker-inference-pytorch: <##>	1.6	추론	CPU, GPU	py3
007439368137.dkr.ecr.us-east-2.amazons.com/sagemaker-inference-pytorch: <##>	1.5	추론	CPU, GPU	py3
007439368137.dkr.ecr.us-east-2.amazons.com/sagemaker-inference-pytorch: <##>	1.4	추론	CPU, GPU	py3

Neo Tensorflow(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow', region='us-
east-2', version='1.15.3', py_version='py3', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
007439368 137.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-inference-tensorflow:##>	2.9.2	추론	CPU, GPU	py3
007439368 137.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-inference-tensorflow:##>	1.15.3	추론	CPU, GPU	py3

Neo XGBoost(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo', region='us-east-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
007439368137.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com	최신	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
naws.com/xgboost-n eo:<##>				

객체 감지(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection', region='us-east-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
825641698319.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/object-detection:<##>	1	훈련, 추론		

Object2Vec(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec', region='us-east-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
404615174143.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/object2vec:<##>	1	훈련, 추론		

PCA(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca', region='us-east-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
404615174143.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/pca:###	1	훈련, 추론		

PyTorch(DLC)

지원되는 PyTorch 버전과 지원되지 않는 PyTorch 버전에 대한 자세한 내용은 AWS 딥 러닝 컨테이너 개발자 안내서의 [프레임워크 지원 정책 표](#)를 참조하세요.

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch', region='us-east-2', version='1.8.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/pytorch-training:###	2.7.1	학습	CPU, GPU	py312

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	2.6.0	추론	CPU, GPU	py312
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	2.6.0	학습	CPU, GPU	py312
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	2.5.1	추론	CPU, GPU	py311
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	2.5.1	학습	CPU, GPU	py311
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	2.4.0	추론	CPU, GPU	py311

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<##>	2.4.0	inference _graviton	CPU	py311
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	2.4.0	학습	CPU, GPU	py311
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	2.3.0	추론	CPU, GPU	py311
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<##>	2.3.0	inference _graviton	CPU	py311

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	2.3.0	학습	CPU, GPU	py311
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-inference-graviton: <##>	2.2.1	inference _graviton	CPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-inference: <##>	2.2.0	추론	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	2.2.0	학습	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	2.1.0	추론	CPU, GPU	py310
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<##>	2.1.0	inference _graviton	CPU	py310
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	2.1.0	학습	CPU, GPU	py310
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	2.0.1	추론	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<##>	2.0.1	inference _graviton	CPU	py310
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	2.0.1	학습	CPU, GPU	py310
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	2.0.0	추론	CPU, GPU	py310
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<##>	2.0.0	inference _graviton	CPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	2.0.0	학습	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-inference: <##>	1.13.1	추론	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.13.1	학습	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-inference: <##>	1.12.1	추론	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<##>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	1.12.1	학습	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	1.12.0	추론	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	1.12.0	학습	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<##>	1.11.0	추론	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<##>	1.11.0	학습	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<##>	1.10.2	추론	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<##>	1.10.2	학습	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<##>	1.10.0	추론	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/pytorch-training: <##>	1.10.0	학습	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/pytorch-inference: <##>	1.9.1	추론	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/pytorch-training: <##>	1.9.1	학습	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/pytorch-inference: <##>	1.9.0	추론	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/pytorch-training: <##>	1.9.0	학습	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<##>	1.8.1	추론	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<##>	1.8.1	학습	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<##>	1.8.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<##>	1.8.0	학습	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<##>	1.7.1	추론	CPU, GPU	py3, py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.7.1	학습	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-inference: <##>	1.6.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.6.0	학습	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-inference-eia: <##>	1.5.1	eia	CPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	1.5.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	1.5.0	학습	CPU, GPU	py3, py36
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	1.4.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	1.4.0	학습	CPU, GPU	py2, py3, py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/pytorch-inference-eia: <##>	1.3.1	eia	CPU	py3
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/pytorch-inference: <##>	1.3.1	추론	CPU, GPU	py2, py3
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/pytorch-training: <##>	1.3.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/pytorch-inference: <##>	1.2.0	추론	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/pytorch-training: <##>	1.2.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-pytorch: <##>	1.1.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-pytorch: <##>	1.1.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-pytorch: <##>	1.0.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-pytorch: <##>	1.0.0	학습	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-pytorch:<##>	0.4.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-pytorch:<##>	0.4.0	학습	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neuron(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-neuron', region='us-west-2',
                    image_scope='inference')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ pytorch-training-neuron:<##>	1.11.0	학습	TRN	py38

PyTorch Training Compiler(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-training-compiler', region='us-west-2',
                    version='py38')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/pytorch-trcomp-training:<##>	1.13.1	학습	GPU	py39
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/pytorch-trcomp-training:<##>	1.12.0	학습	GPU	py38

Random Cut Forest(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest', region='us-east-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
404615174143.dkr.ecr.us-east-2.amazo	1	추론, 훈련		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
naws.com/randomcut forest: <##>				

Ray PyTorch(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-pytorch', region='us-east-2', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
462105765 813.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-rl-ray-container: ray-1.6.0-torch-<##>	1.6.0	학습	CPU, GPU	py36
462105765 813.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-rl-ray-container: ray-0.8.5-torch-<##>	0.8.5	학습	CPU, GPU	py36

Scikit-learn(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn', region='us-
east-2', version='0.23-1', image_scope='inference')
```

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)
257758044 811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:###	1.2-1	1.2.1	추론
257758044 811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:###	1.2-1	1.2.1	학습
257758044 811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:###	1.0-1	1.0.2	추론
257758044 811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/	1.0-1	1.0.2	학습

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
sagemaker-scikit-learn:<##>				
257758044 811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<##>	1.0-1	1.0.2	inference_graviton	
257758044 811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<##>	0.23-1	0.23.2	추론	
257758044 811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<##>	0.23-1	0.23.2	학습	
257758044 811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<##>	0.20.0	0.20.0	추론	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
257758044 811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<##>	0.20.0	0.20.0	학습	

의미 체계 분할(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation', region='us-east-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
825641698319.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/semantic-segmentation:<##>	1	훈련, 추론		

Seq2Seq(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='us-east-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
825641698319.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/seq2seq:<##>	1	추론, 훈련		

Spark(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark', region='us-east-2', version='3.0', image_scope='processing')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
314815235551.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<##>	3.3	처리 중		
314815235551.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<##>	3.2	처리 중		
314815235551.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<##>	3.1	처리 중		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
314815235551.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<##>	3.0	처리 중		
314815235551.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<##>	2.4	처리 중		

SparkML Serving(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sparkml-serving', region='us-east-2', version='2.4')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
257758044811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving:<##>	3.3	추론		
257758044811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving:<##>	2.4	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
257758044811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving:<##>	2.2	추론		

Tensorflow(DLC)

지원되는 TensorFlow 버전과 지원되지 않는 TensorFlow 버전에 대한 자세한 내용은 AWS 딥 러닝 컨테이너 개발자 안내서의 [프레임워크 지원 정책 표](#)를 참조하세요.

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow', region='us-east-2', version='1.12.0', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.19.0	추론	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.19.0	학습	CPU, GPU	py312

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.18.0	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.18.0	학습	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.16.2	학습	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.16.1	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton: <##>	2.16.1	inference _graviton	CPU	py310
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.14.1	추론	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton: <##>	2.14.1	inference _graviton	CPU	py310
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.14.1	학습	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.13.0	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<##>	2.13.0	inference _graviton	CPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.13.0	학습	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.12.1	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<##>	2.12.1	inference _graviton	CPU	py310
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.12.0	학습	CPU, GPU	py310
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.11.1	추론	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.11.0	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-trainin g:<##>	2.11.0	학습	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<##>	2.10.1	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-trainin g:<##>	2.10.1	학습	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<##>	2.10.0	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<##>	2.9.3	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.9.2	추론	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.9.2	학습	CPU, GPU	py39
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<##>	2.9.1	inference_graviton	CPU	py38
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.8.4	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.8.0	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.8.0	학습	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.7.1	학습	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.7.0	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.6.3	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-training: <##>	2.6.3	학습	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-training: <##>	2.6.2	학습	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference: <##>	2.6.0	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-training: <##>	2.6.0	학습	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference: <##>	2.5.1	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.5.1	학습	CPU, GPU	py37
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.5.0	학습	CPU, GPU	py37
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.4.3	추론	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.4.3	학습	CPU, GPU	py37
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.4.1	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-trainin g:<##>	2.4.1	학습	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<##>	2.3.2	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-trainin g:<##>	2.3.2	학습	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<##>	2.3.1	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-trainin g:<##>	2.3.1	학습	CPU, GPU	py37

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<##>	2.3.0	eia	CPU	-
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.3.0	추론	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.3.0	학습	CPU, GPU	py37
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.2.2	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.2.2	학습	CPU, GPU	py37
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.2.1	추론	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.2.1	학습	CPU, GPU	py37
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.2.0	추론	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.2.0	학습	CPU, GPU	py37

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<##>	2.1.3	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<##>	2.1.3	학습	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<##>	2.1.2	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<##>	2.1.2	학습	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<##>	2.1.1	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.1.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.1.0	추론	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.1.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.0.4	추론	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.0.4	학습	CPU, GPU	py3, py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<##>	2.0.3	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<##>	2.0.3	학습	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<##>	2.0.2	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<##>	2.0.2	학습	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<##>	2.0.1	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.0.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<##>	2.0.0	eia	CPU	-
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.0.0	추론	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.0.0	학습	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	1.15.5	추론	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	1.15.5	학습	CPU, GPU	py3, py36, py37
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	1.15.4	추론	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	1.15.4	학습	CPU, GPU	py3, py36, py37
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	1.15.3	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-trainin g:<##>	1.15.3	학습	CPU, GPU	py2, py3, py37
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<##>	1.15.2	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-trainin g:<##>	1.15.2	학습	CPU, GPU	py2, py3, py37
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference-eia:<##>	1.15.0	eia	CPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.15.0	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	1.15.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<##>	1.14.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.14.0	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	1.14.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-scriptmode: <##>	1.13.1	학습	CPU, GPU	py2
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	1.13.1	학습	CPU, GPU	py3
520713654638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia: <##>	1.13.0	eia	CPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.13.0	추론	CPU, GPU	-
520713654638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<##>	1.12.0	eia	CPU	-
520713654638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving:<##>	1.12.0	추론	CPU, GPU	-
520713654638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-script-mode:<##>	1.12.0	학습	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<##>	1.11.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving:<##>	1.11.0	추론	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-scriptmode:<##>	1.11.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-eia:<##>	1.10.0	eia	CPU	py2

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow:<##>	1.10.0	추론	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow:<##>	1.10.0	학습	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow:<##>	1.9.0	추론	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow:<##>	1.9.0	학습	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow:<##>	1.8.0	추론	CPU, GPU	py2

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow:<##>	1.8.0	학습	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow:<##>	1.7.0	추론	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow:<##>	1.7.0	학습	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow:<##>	1.6.0	추론	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow:<##>	1.6.0	학습	CPU, GPU	py2

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow:<##>	1.5.0	추론	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow:<##>	1.5.0	학습	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow:<##>	1.4.1	추론	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow:<##>	1.4.1	학습	CPU, GPU	py2

Tensorflow Coach(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
```



```
image_uris.retrieve(
    framework='coach-tensorflow',
    region='us-east-2',
    version='1.0.0',
    image_scope='training',
    instance_type='ml.c5.4xlarge')

```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
462105765813.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-coach-container:coach-1.0.0-tf- ##>	1.0.0	학습	CPU, GPU	py3
520713654638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:coach0.11.1- ##>	0.11.1	학습	CPU, GPU	py3
520713654638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:coach0.11.0- ##>	0.11.0	학습	CPU, GPU	py3
520713654638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-	0.11	학습	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
tensorflow:coach0.11- ~~##~~				
520713654638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:coach0.10.1- ~~##~~	0.10.1	학습	CPU, GPU	py3
520713654638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:coach0.10- ~~##~~	0.10	학습	CPU, GPU	py3

Tensorflow Inferentia(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='inferentia-tensorflow',
    region='us-east-2',
    version='1.15.0',
    instance_type='ml.inf1.6xlarge'
)
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
007439368137.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/	2.5.2	추론	inf	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
sagemaker-neo-tensorflow:<##>				
007439368137.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-neo-tensorflow:<##>	1.15.0	추론	inf	py3

Tensorflow Ray(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow', region='us-east-2', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
462105765813.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-1.6.0-tf-<##>	1.6.0	학습	CPU, GPU	py37
462105765813.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-	0.8.5	학습	CPU, GPU	py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
ray-container: ray-0.8.5-tf- <##>				
462105765 813.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-rl- ray-container: ray-0.8.2-tf- <##>	0.8.2	학습	CPU, GPU	py36
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-rl- tensorflow:ray 0.6.5- <##>	0.6.5	학습	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-rl- tensorflow:ray 0.6- <##>	0.6	학습	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-rl- tensorflow:ray 0.5.3- <##>	0.5.3	학습	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654638.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:ray0.5- ##>	0.5	학습	CPU, GPU	py3

VW(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='vw', region='us-east-2', version='8.7.0', image_scope='training')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
462105765813.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-vw-container:v8.7.0- ##>	8.7.0	학습		

XGBoost(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost', region='us-east-2', version='1.5-1')
```

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
257758044 811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<##>	1.7-1	1.7.4	추론	
257758044 811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<##>	1.7-1	1.7.4	학습	
257758044 811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<##>	1.5-1	1.5.2	추론	
257758044 811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<##>	1.5-1	1.5.2	학습	
257758044 811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<##>	1.5-1	1.5.2	inference_graviton	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
257758044 811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<##>	1.3-1	1.3.3	추론	
257758044 811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<##>	1.3-1	1.3.3	학습	
257758044 811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<##>	1.3-1	1.3.3	inference_graviton	
257758044 811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<##>	1.2-2	1.2.0	추론	
257758044 811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<##>	1.2-2	1.2.0	학습	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
257758044 811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<##>	1.2-1	1.2.0	추론	
257758044 811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<##>	1.2-1	1.2.0	학습	
257758044 811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<##>	1.0-1	1.0.0	추론	
257758044 811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<##>	1.0-1	1.0.0	학습	
825641698 319.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ xgboost:<##>	1	0.72	추론	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
825641698 319.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ xgboost:<##>	1	0.72	학습	
257758044 811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<##>	0.90-2	0.90	추론	
257758044 811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<##>	0.90-2	0.90	학습	
257758044 811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<##>	0.90-1	0.90	추론	
257758044 811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<##>	0.90-1	0.90	학습	

미국 서부(캘리포니아 북부)용 Docker 레지스트리 경로 및 예시 코드 (us-west-1)

다음 항목에는 Amazon SageMaker AI에서 제공하는 이 AWS 리전의 각 알고리즘 및 딥 러닝 컨테이너에 대한 파라미터가 나열되어 있습니다.

주제

- [AutoGluon\(알고리즘\)](#)
- [BlazingText\(알고리즘\)](#)
- [Chainer\(DLC\)](#)
- [Clarify\(알고리즘\)](#)
- [DJL DeepSpeed\(알고리즘\)](#)
- [Data Wrangler\(알고리즘\)](#)
- [Debugger\(알고리즘\)](#)
- [DeepAR Forecasting\(알고리즘\)](#)
- [Factorization Machine\(알고리즘\)](#)
- [Hugging Face\(알고리즘\)](#)
- [IP Insights\(알고리즘\)](#)
- [이미지 분류\(알고리즘\)](#)
- [Inferentia MXNet\(DLC\)](#)
- [Inferentia PyTorch\(DLC\)](#)
- [K-Means\(알고리즘\)](#)
- [KNN\(알고리즘\)](#)
- [LDA\(알고리즘\)](#)
- [Linear Learner\(알고리즘\)](#)
- [MXNet\(DLC\)](#)
- [MXNet Coach\(DLC\)](#)
- [모델 모니터\(알고리즘\)](#)
- [NTM\(알고리즘\)](#)
- [네오 이미지 분류\(알고리즘\)](#)

- [Neo MXNet\(DLC\)](#)
- [Neo PyTorch\(DLC\)](#)
- [Neo Tensorflow\(DLC\)](#)
- [Neo XGBoost\(알고리즘\)](#)
- [객체 감지\(알고리즘\)](#)
- [Object2Vec\(알고리즘\)](#)
- [PCA\(알고리즘\)](#)
- [PyTorch\(DLC\)](#)
- [PyTorch Training Compiler\(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest\(알고리즘\)](#)
- [Ray PyTorch\(DLC\)](#)
- [Scikit-learn\(알고리즘\)](#)
- [의미 체계 분할\(알고리즘\)](#)
- [Seq2Seq\(알고리즘\)](#)
- [Spark\(알고리즘\)](#)
- [SparkML Serving\(알고리즘\)](#)
- [Tensorflow\(DLC\)](#)
- [Tensorflow Coach\(DLC\)](#)
- [Tensorflow Inferentia\(DLC\)](#)
- [Tensorflow Ray\(DLC\)](#)
- [VW\(알고리즘\)](#)
- [XGBoost\(알고리즘\)](#)

AutoGluon(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='us-
west-1', image_scope='inference', version='0.4')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/autogluon-training: <##>	1.3.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference: <##>	1.3.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/autogluon-training: <##>	1.2.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference: <##>	1.2.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/autogluon-training: <##>	1.1.1	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference: <##>	1.1.1	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/autogluon-training: <##>	1.1.0	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	1.1.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	1.0.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	1.0.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.8.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.8.2	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.7.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.7.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/autogluon-training: <##>	0.6.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference: <##>	0.6.2	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/autogluon-training: <##>	0.6.1	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference: <##>	0.6.1	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/autogluon-training: <##>	0.5.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference: <##>	0.5.2	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/autogluon-training: <##>	0.4.3	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.4.3	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.4.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.4.2	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.4.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.4.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.3.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.3.2	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.3.1	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.3.1	추론		

BlazingText(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext', region='us-west-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
632365934929.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/blazingtext:<##>	1	훈련, 추론		

Chainer(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer', region='us-west-1', version='5.0.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```


레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<##>	5.0.0	훈련, 추론	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<##>	4.1.0	훈련, 추론	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<##>	4.0.0	훈련, 추론	CPU, GPU	py2, py3

Clarify(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify', region='us-west-1', version='1.0', image_scope='processing')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
740489534195.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-clarify-processing:<#>	1.0	처리 중		

DJL DeepSpeed(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='djl-deepspeed', region='us-west-2', py_version='py3', image_scope='inference')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/djl-inference:0.27.0-deepspeed0.12.6-cu121-<tag>	0.27.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/djl-inference:0.26.0-deepspeed0.12.6-cu121-<tag>	0.26.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazo	0.25.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
naws.com/djl-inference:0.25.0-deepspeed0.11.0-cu118- <i><tag></i>				
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/djl-inference:0.24.0-deepspeed0.10.0-cu118- <i><tag></i>	0.24.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/djl-inference:0.23.0-deepspeed0.9.5-cu118- <i><tag></i>	0.23.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/djl-inference:0.22.1-deepspeed0.9.2-cu118- <i><tag></i>	0.22.1	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/djl-inference:0.21.0-deepspeed0.8.3-cu117- <i><##></i>	0.21.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/djl-inference:0.20.0-deepspeed0.7.5-cu116- <##>	0.20.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/djl-inference:0.19.0-deepspeed0.7.3-cu113- <##>	0.19.0	추론		

Data Wrangler(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler', region='us-west-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
926135532090.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container: <##>	3.x	처리 중		
926135532090.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container: <##>	2.x	처리 중		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
926135532090.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container:<##>	1.x	처리 중		

Debugger(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger', region='us-west-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
685455198987.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-debugger-rules:<##>	최신	디버거		

DeepAR Forecasting(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='us-west-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
632365934929.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com	1	훈련, 추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
naws.com/forecasting-deepar:<##>				

Factorization Machine(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='us-west-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
632365934929.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/factorization-machines:<##>	1	훈련, 추론		

Hugging Face(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface', region='us-west-1', version='4.4.2', image_scope='training', base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingfa	4.49.0	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
ce-pytorch-training: <# #>				
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <###>	4.49.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <# #>	4.48.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <###>	4.48.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <# #>	4.46.1	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <###>	4.37.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<#>	4.36.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<#>	4.28.1	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.28.1	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<#>	4.26.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.26.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.26.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.17.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.17.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.17.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.17.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.12.3	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.12.3	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.12.3	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.12.3	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.11.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.11.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.11.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.11.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<#>	4.10.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<#>	4.10.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.10.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.10.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.10.2	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.10.2	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.10.2	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.10.2	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.6.1	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.6.1	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.6.1	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.6.1	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.6.1	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.6.1	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.5.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.5.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.4.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.4.2	학습		

IP Insights(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='ipinsights',region='us-west-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
632365934929.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ipinsights: <##>	1	훈련, 추론		

이미지 분류(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='image-classification',region='us-west-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
632365934929.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/image-classification: <##>	1	훈련, 추론		

Inferentia MXNet(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='inference-mxnet',region='us-west-1',version='1.5.1',instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
710691900526.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:###	1.8	추론	inf	py3
710691900526.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:###	1.5.1	추론	inf	py3

Inferentia PyTorch(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inference-pytorch',region='us-west-1',version='1.9',py_version='py3')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
710691900526.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/	1.9	추론	inf	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
sagemaker-neo-pytorch: <##>				
710691900526.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch: <##>	1.8	추론	inf	py3
710691900526.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch: <##>	1.7	추론	inf	py3

K-Means(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans', region='us-west-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
632365934929.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/kmeans: <##>	1	훈련, 추론		

KNN(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='us-west-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
632365934929.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/knn:<##>	1	훈련, 추론		

LDA(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='lda', region='us-west-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
632365934929.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/lda:<##>	1	훈련, 추론		

Linear Learner(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='us-west-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
632365934929.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/linear-le arner:<##>	1	훈련, 추론		

MXNet(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet', region='us-
west-1', version='1.4.1', py_version='py3', image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ mxnet-training:<##>	1.9.0	학습	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ mxnet-inference:<##>	1.9.0	추론	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/	1.8.0	학습	CPU, GPU	py37

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
naws.com/ mxnet-training:< ##>				
763104351 884.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ mxnet-inf erence:<##>	1.8.0	추론	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ mxnet-training:< ##>	1.7.0	학습	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ mxnet-inf erence:<##>	1.7.0	추론	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ mxnet-inference- eia:<##>	1.7.0	eia	CPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ mxnet-training:<##>	1.6.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ mxnet-inference:<##>	1.6.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ mxnet-inference-eia:<##>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<##>	1.4.1	학습	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ mxnet-training:<##>	1.4.1	학습	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving:<##>	1.4.1	추론	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<##>	1.4.1	추론	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<##>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<##>	1.4.0	학습	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet-serving:<##>	1.4.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet-serving-eia:<##>	1.4.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<##>	1.3.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<##>	1.3.0	추론	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet-eia: <##>	1.3.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet: <##>	1.2.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet: <##>	1.2.1	추론	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet: <##>	1.1.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet: <##>	1.1.0	추론	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet: <##>	1.0.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet: <##>	1.0.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet: <##>	0.12.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet: <##>	0.12.1	추론	CPU, GPU	py2, py3

MXNet Coach(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
```



```
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet', region='us-west-1', version='0.11', py_version='py3', image_scope='training', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-mxnet:coach0.11.0- ~~##~~	0.11.0	학습	CPU, GPU	py3
520713654638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-mxnet:coach0.11- ~~##~~	0.11	학습	CPU, GPU	py3

모델 모니터(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor', region='us-west-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
890145073186.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker		모니터링		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
-model-monitor-analyzer:<##>				

NTM(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='us-west-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
632365934929.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ntm:<##>	1	훈련, 추론		

네오 이미지 분류(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo', region='us-west-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
710691900526.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/image-classification-neo:<##>	최신	추론		

Neo MXNet(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet', region='us-
west-1', version='1.8', py_version='py3', image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
710691900 526.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ sagemaker -inference- mxnet: <##>	1.8	추론	CPU, GPU	py3

Neo PyTorch(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch', region='us-
west-1', version='1.6', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
710691900 526.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ sagemaker	2.0	추론	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
-inference-pytorch: <##>				
710691900526.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch: <##>	1.13	추론	CPU, GPU	py3
710691900526.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch: <##>	1.12	추론	CPU, GPU	py3
710691900526.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch: <##>	1.8	추론	CPU, GPU	py3
710691900526.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch: <##>	1.7	추론	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
710691900526.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<##>	1.6	추론	CPU, GPU	py3
710691900526.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<##>	1.5	추론	CPU, GPU	py3
710691900526.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<##>	1.4	추론	CPU, GPU	py3

Neo Tensorflow(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='neo-tensorflow',region='us-west-1',version='1.15.3',py_version='py3',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
710691900526.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow:##>	2.9.2	추론	CPU, GPU	py3
710691900526.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow:##>	1.15.3	추론	CPU, GPU	py3

Neo XGBoost(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='xgboost-neo', region='us-west-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
710691900526.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/xgboost-neo:##>	최신	추론		

객체 감지(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection', region='us-west-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
632365934929.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/object-detection:###	1	훈련, 추론		

Object2Vec(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec', region='us-west-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
632365934929.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/object2vec:###	1	훈련, 추론		

PCA(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca', region='us-west-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
632365934929.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/pca:<##>	1	훈련, 추론		

PyTorch(DLC)

지원되는 PyTorch 버전과 지원되지 않는 PyTorch 버전에 대한 자세한 내용은 AWS 딥 러닝 컨테이너 개발자 안내서의 [프레임워크 지원 정책 표](#)를 참조하세요.

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch', region='us-west-1', version='1.8.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	2.7.1	학습	CPU, GPU	py312
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	2.6.0	추론	CPU, GPU	py312

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	2.6.0	학습	CPU, GPU	py312
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ pytorch-inference: <##>	2.5.1	추론	CPU, GPU	py311
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	2.5.1	학습	CPU, GPU	py311
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ pytorch-inference: <##>	2.4.0	추론	CPU, GPU	py311

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<##>	2.4.0	inference _graviton	CPU	py311
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	2.4.0	학습	CPU, GPU	py311
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	2.3.0	추론	CPU, GPU	py311
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<##>	2.3.0	inference _graviton	CPU	py311

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	2.3.0	학습	CPU, GPU	py311
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ pytorch-inference-graviton: <##>	2.2.1	inference _graviton	CPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ pytorch-inference: <##>	2.2.0	추론	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	2.2.0	학습	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<##>	2.1.0	추론	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ pytorch-inference-graviton:<##>	2.1.0	inference _graviton	CPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<##>	2.1.0	학습	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<##>	2.0.1	추론	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<##>	2.0.1	inference _graviton	CPU	py310
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	2.0.1	학습	CPU, GPU	py310
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	2.0.0	추론	CPU, GPU	py310
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<##>	2.0.0	inference _graviton	CPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<##>	2.0.0	학습	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<##>	1.13.1	추론	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<##>	1.13.1	학습	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<##>	1.12.1	추론	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<##>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	1.12.1	학습	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	1.12.0	추론	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	1.12.0	학습	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<##>	1.11.0	추론	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<##>	1.11.0	학습	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<##>	1.10.2	추론	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<##>	1.10.2	학습	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<##>	1.10.0	추론	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.10.0	학습	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ pytorch-inference: <##>	1.9.1	추론	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.9.1	학습	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ pytorch-inference: <##>	1.9.0	추론	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.9.0	학습	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	1.8.1	추론	CPU, GPU	py3, py36
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	1.8.1	학습	CPU, GPU	py3, py36
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	1.8.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	1.8.0	학습	CPU, GPU	py3, py36
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	1.7.1	추론	CPU, GPU	py3, py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.7.1	학습	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ pytorch-inference: <##>	1.6.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.6.0	학습	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ pytorch-inference: <##>	1.5.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.5.0	학습	CPU, GPU	py3, py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<##>	1.4.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<##>	1.4.0	학습	CPU, GPU	py2, py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<##>	1.3.1	추론	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<##>	1.3.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<##>	1.2.0	추론	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	1.2.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<##>	1.1.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<##>	1.1.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<##>	1.0.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<##>	1.0.0	학습	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<##>	0.4.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<##>	0.4.0	학습	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Training Compiler(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='pytorch-training-compiler',region='us-west-2',
version='py38')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/pytorch-trcomp-training:<##>	1.13.1	학습	GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.us-	1.12.0	학습	GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
west-1.amazonaws.com/pytorch-trcomp-training:<##>				

Random Cut Forest(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest', region='us-west-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
632365934929.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/randomcutforest:<##>	1	추론, 훈련		

Ray PyTorch(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-pytorch', region='us-west-1', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
462105765813.dkr.ecr.us-	1.6.0	학습	CPU, GPU	py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-1.6.0-torch- ##>				
462105765813.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-0.8.5-torch- ##>	0.8.5	학습	CPU, GPU	py36

Scikit-learn(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='sklearn',region='us-west-1',version='0.23-1',image_scope='inference')
```

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
746614075791.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:##>	1.2-1	1.2.1	추론	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
746614075 791.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<##>	1.2-1	1.2.1	학습	
746614075 791.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<##>	1.0-1	1.0.2	추론	
746614075 791.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<##>	1.0-1	1.0.2	학습	
746614075 791.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<##>	1.0-1	1.0.2	inference_graviton	
746614075 791.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<##>	0.23-1	0.23.2	추론	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
746614075 791.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<##>	0.23-1	0.23.2	학습	
746614075 791.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<##>	0.20.0	0.20.0	추론	
746614075 791.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<##>	0.20.0	0.20.0	학습	

의미 체계 분할(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation', region='us-west-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
632365934929.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com	1	훈련, 추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
naws.com/semantic-segmentation:<##>				

Seq2Seq(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='us-west-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
632365934929.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/seq2seq:<##>	1	추론, 훈련		

Spark(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark', region='us-west-1', version='3.0', image_scope='processing')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
667973535471.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker	3.3	처리 중		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
-spark-processing:<# #>				
667973535471.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<# #>	3.2	처리 중		
667973535471.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<# #>	3.1	처리 중		
667973535471.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<# #>	3.0	처리 중		
667973535471.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<# #>	2.4	처리 중		

SparkML Serving(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='sparkml-serving',region='us-west-1',version='2.4')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
746614075791.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving:<##>	3.3	추론		
746614075791.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving:<##>	2.4	추론		
746614075791.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving:<##>	2.2	추론		

Tensorflow(DLC)

지원되는 TensorFlow 버전과 지원되지 않는 TensorFlow 버전에 대한 자세한 내용은 AWS 딥 러닝 컨테이너 개발자 안내서의 [프레임워크 지원 정책 표](#)를 참조하세요.

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow', region='us-west-1', version='1.12.0', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.us-	2.19.0	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>				
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.19.0	학습	CPU, GPU	py312
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.18.0	추론	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.18.0	학습	CPU, GPU	py310
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.16.2	학습	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.16.1	추론	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<##>	2.16.1	inference _graviton	CPU	py310
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.14.1	추론	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<##>	2.14.1	inference _graviton	CPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.14.1	학습	CPU, GPU	py310
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.13.0	추론	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton: <##>	2.13.0	inference_graviton	CPU	py310
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.13.0	학습	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.12.1	추론	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<##>	2.12.1	inference _graviton	CPU	py310
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.12.0	학습	CPU, GPU	py310
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.11.1	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.11.0	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.11.0	학습	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.10.1	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.10.1	학습	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.10.0	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.9.3	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.9.2	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.9.2	학습	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<##>	2.9.1	inference _graviton	CPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.8.4	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.8.0	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.8.0	학습	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.7.1	학습	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.7.0	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.6.3	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.6.3	학습	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.6.2	학습	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.6.0	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.6.0	학습	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.5.1	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.5.1	학습	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.5.0	학습	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.4.3	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.4.3	학습	CPU, GPU	py37

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.4.1	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.4.1	학습	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.3.2	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.3.2	학습	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.3.1	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.3.1	학습	CPU, GPU	py37
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<##>	2.3.0	eia	CPU	-
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.3.0	추론	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.3.0	학습	CPU, GPU	py37

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.2.2	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.2.2	학습	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.2.1	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.2.1	학습	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.2.0	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.2.0	학습	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.1.3	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.1.3	학습	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.1.2	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.1.2	학습	CPU, GPU	py3, py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<##>	2.1.1	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<##>	2.1.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<##>	2.1.0	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<##>	2.1.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<##>	2.0.4	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.0.4	학습	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.0.3	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.0.3	학습	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.0.2	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.0.2	학습	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.0.1	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.0.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<##>	2.0.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.0.0	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-trainin g:<##>	2.0.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.15.5	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-trainin g:<##>	1.15.5	학습	CPU, GPU	py3, py36, py37
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.15.4	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-trainin g:<##>	1.15.4	학습	CPU, GPU	py3, py36, py37

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.15.3	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	1.15.3	학습	CPU, GPU	py2, py3, py37
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.15.2	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	1.15.2	학습	CPU, GPU	py2, py3, py37

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<#>	1.15.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.15.0	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	1.15.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<#>	1.14.0	eia	CPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.14.0	추론	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	1.14.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-scriptmode:<##>	1.13.1	학습	CPU, GPU	py2
763104351884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	1.13.1	학습	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia: <##>	1.13.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	1.13.0	추론	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia: <##>	1.12.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving: <##>	1.12.0	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-script mode:<##>	1.12.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-servin g-eia:<##>	1.11.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-servin g:<##>	1.11.0	추론	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-script mode:<##>	1.11.0	학습	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-eia:<#>	1.10.0	eia	CPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.10.0	추론	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.10.0	학습	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.9.0	추론	CPU, GPU	py2

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow:<##>	1.9.0	학습	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow:<##>	1.8.0	추론	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow:<##>	1.8.0	학습	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow:<##>	1.7.0	추론	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow:<##>	1.7.0	학습	CPU, GPU	py2

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow:<##>	1.6.0	추론	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow:<##>	1.6.0	학습	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow:<##>	1.5.0	추론	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow:<##>	1.5.0	학습	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow:<##>	1.4.1	추론	CPU, GPU	py2

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.4.1	학습	CPU, GPU	py2

Tensorflow Coach(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow', region='us-west-1', version='1.0.0', image_scope='training', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
462105765 813.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-coach-container:coach-1.0.0-tf-<##>	1.0.0	학습	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-	0.11.1	학습	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
tensorflow:coach0.11.1- <##>				
520713654638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:coach0.11.0- <##>	0.11.0	학습	CPU, GPU	py3
520713654638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:coach0.11- <##>	0.11	학습	CPU, GPU	py3
520713654638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:coach0.10.1- <##>	0.10.1	학습	CPU, GPU	py3
520713654638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:coach0.10- <##>	0.10	학습	CPU, GPU	py3

Tensorflow Inferentia(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow', region='us-
west-1', version='1.15.0', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
710691900 526.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ sagemaker-neo- tensorflow:<##>	2.5.2	추론	inf	py3
710691900 526.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ sagemaker-neo- tensorflow:<##>	1.15.0	추론	inf	py3

Tensorflow Ray(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow', region='us-
west-1', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
462105765 813.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-1.6.0-tf- <##>	1.6.0	학습	CPU, GPU	py37
462105765 813.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-0.8.5-tf- <##>	0.8.5	학습	CPU, GPU	py36
462105765 813.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-0.8.2-tf- <##>	0.8.2	학습	CPU, GPU	py36
520713654 638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:ray-0.6.5- <##>	0.6.5	학습	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.us-	0.6	학습	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:ray 0.6- <##>				
520713654638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:ray 0.5.3- <##>	0.5.3	학습	CPU, GPU	py3
520713654638.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:ray 0.5- <##>	0.5	학습	CPU, GPU	py3

VW(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='vw', region='us-west-1', version='8.7.0', image_scope='training')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
462105765813.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-vw-container:v-w-8.7.0- <##>	8.7.0	학습		

XGBoost(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='xgboost', region='us-west-1', version='1.5-1')
```

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
746614075791.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <##>	1.7-1	1.7.4	추론	
746614075791.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <##>	1.7-1	1.7.4	학습	
746614075791.dkr.ecr.us-west-1.amazo	1.5-1	1.5.2	추론	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
naws.com/ sagemaker- xgboost:<##>				
746614075 791.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<##>	1.5-1	1.5.2	학습	
746614075 791.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<##>	1.5-1	1.5.2	inference_graviton	
746614075 791.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<##>	1.3-1	1.3.3	추론	
746614075 791.dkr.ecr.us- west-1.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<##>	1.3-1	1.3.3	학습	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
746614075 791.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.3-1	1.3.3	inference_graviton	
746614075 791.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.2-2	1.2.0	추론	
746614075 791.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.2-2	1.2.0	학습	
746614075 791.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.2-1	1.2.0	추론	
746614075 791.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.2-1	1.2.0	학습	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
746614075 791.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.0-1	1.0.0	추론	
746614075 791.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.0-1	1.0.0	학습	
632365934 929.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/xgboost:<##>	1	0.72	추론	
632365934 929.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/xgboost:<##>	1	0.72	학습	
746614075 791.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	0.90-2	0.90	추론	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
746614075 791.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	0.90-2	0.90	학습	
746614075 791.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	0.90-1	0.90	추론	
746614075 791.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	0.90-1	0.90	학습	

미국 서부(오레곤)(us-west-2) Docker 레지스트리 경로 및 예시 코드

다음 항목에는 Amazon SageMaker AI에서 제공하는 이 AWS 리전의 각 알고리즘 및 딥 러닝 컨테이너에 대한 파라미터가 나열되어 있습니다.

주제

- [AutoGluon\(알고리즘\)](#)
- [BlazingText\(알고리즘\)](#)
- [Chainer\(DLC\)](#)
- [Clarify\(알고리즘\)](#)
- [DJL DeepSpeed\(알고리즘\)](#)

- [Data Wrangler\(알고리즘\)](#)
- [Debugger\(알고리즘\)](#)
- [DeepAR Forecasting\(알고리즘\)](#)
- [Factorization Machine\(알고리즘\)](#)
- [Hugging Face\(알고리즘\)](#)
- [IP Insights\(알고리즘\)](#)
- [이미지 분류\(알고리즘\)](#)
- [Inferentia MXNet\(DLC\)](#)
- [Inferentia PyTorch\(DLC\)](#)
- [K-Means\(알고리즘\)](#)
- [KNN\(알고리즘\)](#)
- [LDA\(알고리즘\)](#)
- [Linear Learner\(알고리즘\)](#)
- [MXNet\(DLC\)](#)
- [MXNet Coach\(DLC\)](#)
- [모델 모니터\(알고리즘\)](#)
- [NTM\(알고리즘\)](#)
- [네오 이미지 분류\(알고리즘\)](#)
- [Neo MXNet\(DLC\)](#)
- [Neo PyTorch\(DLC\)](#)
- [Neo Tensorflow\(DLC\)](#)
- [Neo XGBoost\(알고리즘\)](#)
- [객체 감지\(알고리즘\)](#)
- [Object2Vec\(알고리즘\)](#)
- [PCA\(알고리즘\)](#)
- [PyTorch\(DLC\)](#)
- [PyTorch Neuron\(DLC\)](#)
- [PyTorch Training Compiler\(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest\(알고리즘\)](#)
- [Ray PyTorch\(DLC\)](#)

- [Scikit-learn\(알고리즘\)](#)
- [의미 체계 분할\(알고리즘\)](#)
- [Seq2Seq\(알고리즘\)](#)
- [Spark\(알고리즘\)](#)
- [SparkML Serving\(알고리즘\)](#)
- [Tensorflow\(DLC\)](#)
- [Tensorflow Coach\(DLC\)](#)
- [Tensorflow Inferentia\(DLC\)](#)
- [Tensorflow Ray\(DLC\)](#)
- [VW\(알고리즘\)](#)
- [XGBoost\(알고리즘\)](#)

AutoGluon(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='us-west-2', image_scope='inference', version='0.4')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	1.3.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	1.3.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazo	1.2.0	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
naws.com/autogluon-training:<##>				
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	1.2.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	1.1.1	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	1.1.1	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	1.1.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	1.1.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	1.0.0	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	1.0.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.8.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.8.2	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.7.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.7.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.6.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.6.2	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/autogluon-training: <##>	0.6.1	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/autogluon-inference: <##>	0.6.1	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/autogluon-training: <##>	0.5.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/autogluon-inference: <##>	0.5.2	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/autogluon-training: <##>	0.4.3	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/autogluon-inference: <##>	0.4.3	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/autogluon-training: <##>	0.4.2	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.4.2	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.4.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.4.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.3.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.3.2	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.3.1	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.3.1	추론		

BlazingText(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext', region='us-west-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
433757028032.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/blazingtext:<##>	1	훈련, 추론		

Chainer(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer', region='us-west-2', version='5.0.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<##>	5.0.0	훈련, 추론	CPU, GPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<##>	4.1.0	훈련, 추론	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
naws.com/ sagemaker- chainer:<##>				
520713654 638.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ sagemaker- chainer:<##>	4.0.0	훈련, 추론	CPU, GPU	py2, py3

Clarify(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify', region='us-
west-2', version='1.0', image_scope='processing')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
306415355426.dkr.e cr.us-west-2.amazo naws.com/sagemaker -clarify-processing:<# #>	1.0	처리 중		

DJL DeepSpeed(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
```



```
image_uris.retrieve(framework='djl-deepspeed', region='us-west-2', py_version='py3', image_scope='inference')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/djl-inference:0.27.0-deepspeed0.12.6-cu121- <i><tag></i>	0.27.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/djl-inference:0.26.0-deepspeed0.12.6-cu121- <i><tag></i>	0.26.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/djl-inference:0.25.0-deepspeed0.11.0-cu118- <i><tag></i>	0.25.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/djl-inference:0.24.0-deepspeed0.10.0-cu118- <i><tag></i>	0.24.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/djl-inference:0.23.0-	0.23.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
deepspeed0.9.5-cu118- <i><tag></i>				
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/djl-inference:0.22.1-deepspeed0.9.2-cu118- <i><tag></i>	0.22.1	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/djl-inference:0.21.0-deepspeed0.8.3-cu117- <i><##></i>	0.21.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/djl-inference:0.20.0-deepspeed0.7.5-cu116- <i><##></i>	0.20.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/djl-inference:0.19.0-deepspeed0.7.3-cu113- <i><##></i>	0.19.0	추론		

Data Wrangler(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='data-wrangler', region='us-west-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
174368400705.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container: <##>	3.x	처리 중		
174368400705.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container: <##>	2.x	처리 중		
174368400705.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container: <##>	1.x	처리 중		

Debugger(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger', region='us-west-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
895741380848.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-debugger-rules: <##>	최신	디버거		

DeepAR Forecasting(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='us-west-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
156387875391.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/forecasting-deepar: <##>	1	훈련, 추론		

Factorization Machine(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='us-west-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
174872318107.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/factorization-machines: <##>	1	훈련, 추론		

Hugging Face(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(
    framework='huggingface',
    region='us-west-2',
    version='4.4.2',
    image_scope='training',
    base_framework_version='tensorflow2.4.1')

```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.49.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.49.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.48.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.48.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.46.1	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.37.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
naws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>				
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.36.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.28.1	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.28.1	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.26.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.26.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.26.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.17.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.17.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.17.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.17.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.12.3	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training: <##>	4.12.3	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <##>	4.12.3	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference: <##>	4.12.3	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.11.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training: <##>	4.11.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <##>	4.11.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.11.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.10.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.10.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.10.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.10.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.10.2	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <##>	4.10.2	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference: <##>	4.10.2	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference: <##>	4.10.2	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.6.1	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.6.1	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.6.1	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.6.1	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.6.1	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.6.1	추론		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.5.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.5.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.4.2	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.4.2	학습		

IP Insights(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='ipinsights',region='us-west-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
174872318107.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ipinsights:<##>	1	훈련, 추론		

이미지 분류(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='image-classification',region='us-west-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
433757028032.dkr.ecr.us-west-2.amazo	1	훈련, 추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
naws.com/image-classification:<##>				

Inferentia MXNet(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-mxnet', region='us-west-2', version='1.5.1', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
301217895009.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:<##>	1.8	추론	inf	py3
301217895009.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:<##>	1.5.1	추론	inf	py3

Inferentia PyTorch(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='inference-pytorch',region='us-west-2',version='1.9',py_version='py3')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
301217895009.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<##>	1.9	추론	inf	py3
301217895009.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<##>	1.8	추론	inf	py3
301217895009.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<##>	1.7	추론	inf	py3

K-Means(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans',region='us-west-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
174872318107.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/kmeans:<#>	1	훈련, 추론		

KNN(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='us-west-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
174872318107.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/knn:<##>	1	훈련, 추론		

LDA(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='lda', region='us-west-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
266724342769.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/lda:<##>	1	훈련, 추론		

Linear Learner(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='us-west-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
174872318107.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/linear-learner:<##>	1	훈련, 추론		

MXNet(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet', region='us-west-2', version='1.4.1', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/mxnet-training:<##>	1.9.0	학습	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com	1.9.0	추론	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
naws.com/ mxnet-inf erence:<##>				
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ mxnet-training:< ##>	1.8.0	학습	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ mxnet-inf erence:<##>	1.8.0	추론	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ mxnet-training:< ##>	1.7.0	학습	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ mxnet-inf erence:<##>	1.7.0	추론	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ mxnet-inference-eia:<##>	1.7.0	eia	CPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ mxnet-training:<##>	1.6.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ mxnet-inference:<##>	1.6.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ mxnet-inference-eia:<##>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<##>	1.4.1	학습	CPU, GPU	py2

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/mxnet-training:<##>	1.4.1	학습	CPU, GPU	py3
520713654638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving:<##>	1.4.1	추론	CPU, GPU	py2
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/mxnet-inference:<##>	1.4.1	추론	CPU, GPU	py3
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<##>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<##>	1.4.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving:<##>	1.4.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving-eia:<##>	1.4.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<##>	1.3.0	학습	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet: <##>	1.3.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet-eia: <##>	1.3.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet: <##>	1.2.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet: <##>	1.2.1	추론	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet: <##>	1.1.0	학습	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet: <##>	1.1.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet: <##>	1.0.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet: <##>	1.0.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet: <##>	0.12.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet: <##>	0.12.1	추론	CPU, GPU	py2, py3

MXNet Coach(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='coach-mxnet',
    region='us-west-2',
    version='0.11',
    py_version='py3',
    image_scope='training',
    instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-mxnet:coach0.11.0- ##>	0.11.0	학습	CPU, GPU	py3
520713654638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-mxnet:coach0.11- ##>	0.11	학습	CPU, GPU	py3

모델 모니터(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='model-monitor',
    region='us-west-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
159807026194.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-model-monitor-analyzer:<##>		모니터링		

NTM(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='us-west-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
174872318107.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ntm:<##>	1	훈련, 추론		

네오 이미지 분류(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo', region='us-west-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
301217895009.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com	최신	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
naws.com/image-classification-neo:<##>				

Neo MXNet(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet', region='us-west-2', version='1.8', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
301217895009.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-mxnet:<##>	1.8	추론	CPU, GPU	py3

Neo PyTorch(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch', region='us-west-2', version='1.6', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
301217895009.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<##>	2.0	추론	CPU, GPU	py3
301217895009.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<##>	1.13	추론	CPU, GPU	py3
301217895009.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<##>	1.12	추론	CPU, GPU	py3
301217895009.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<##>	1.8	추론	CPU, GPU	py3
301217895009.dkr.ecr.us-	1.7	추론	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
west-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch: <##>				
301217895009.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch: <##>	1.6	추론	CPU, GPU	py3
301217895009.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch: <##>	1.5	추론	CPU, GPU	py3
301217895009.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch: <##>	1.4	추론	CPU, GPU	py3

Neo Tensorflow(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow', region='us-
west-2', version='1.15.3', py_version='py3', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
301217895009.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow:##	2.9.2	추론	CPU, GPU	py3
301217895009.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow:##	1.15.3	추론	CPU, GPU	py3

Neo XGBoost(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo', region='us-west-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
301217895009.dkr.ecr.us-west-2.amazo	최신	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
naws.com/xgboost-n eo:<##>				

객체 감지(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection', region='us-west-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
433757028032.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/object-detection:<##>	1	훈련, 추론		

Object2Vec(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec', region='us-west-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
174872318107.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/object2vec:<##>	1	훈련, 추론		

PCA(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca', region='us-west-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
174872318107.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/pca:###	1	훈련, 추론		

PyTorch(DLC)

지원되는 PyTorch 버전과 지원되지 않는 PyTorch 버전에 대한 자세한 내용은 AWS 딥 러닝 컨테이너 개발자 안내서의 [프레임워크 지원 정책 표](#)를 참조하세요.

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch', region='us-west-2', version='1.8.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/pytorch-training:###	2.7.1	학습	CPU, GPU	py312

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	2.6.0	추론	CPU, GPU	py312
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	2.6.0	학습	CPU, GPU	py312
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	2.5.1	추론	CPU, GPU	py311
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	2.5.1	학습	CPU, GPU	py311
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	2.4.0	추론	CPU, GPU	py311

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<##>	2.4.0	inference _graviton	CPU	py311
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	2.4.0	학습	CPU, GPU	py311
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	2.3.0	추론	CPU, GPU	py311
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<##>	2.3.0	inference _graviton	CPU	py311

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	2.3.0	학습	CPU, GPU	py311
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ pytorch-inference-graviton: <##>	2.2.1	inference _graviton	CPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ pytorch-inference: <##>	2.2.0	추론	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	2.2.0	학습	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<##>	2.1.0	추론	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ pytorch-inference-graviton:<##>	2.1.0	inference _graviton	CPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<##>	2.1.0	학습	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<##>	2.0.1	추론	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<##>	2.0.1	inference _graviton	CPU	py310
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	2.0.1	학습	CPU, GPU	py310
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	2.0.0	추론	CPU, GPU	py310
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<##>	2.0.0	inference _graviton	CPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	2.0.0	학습	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ pytorch-inference: <##>	1.13.1	추론	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.13.1	학습	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ pytorch-inference: <##>	1.12.1	추론	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<##>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	1.12.1	학습	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	1.12.0	추론	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	1.12.0	학습	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<##>	1.11.0	추론	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<##>	1.11.0	학습	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<##>	1.10.2	추론	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<##>	1.10.2	학습	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<##>	1.10.0	추론	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/pytorch-training: <##>	1.10.0	학습	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/pytorch-inference: <##>	1.9.1	추론	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/pytorch-training: <##>	1.9.1	학습	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/pytorch-inference: <##>	1.9.0	추론	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/pytorch-training: <##>	1.9.0	학습	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<##>	1.8.1	추론	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<##>	1.8.1	학습	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<##>	1.8.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<##>	1.8.0	학습	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<##>	1.7.1	추론	CPU, GPU	py3, py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.7.1	학습	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ pytorch-inference: <##>	1.6.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.6.0	학습	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ pytorch-inference-eia: <##>	1.5.1	eia	CPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	1.5.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	1.5.0	학습	CPU, GPU	py3, py36
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	1.4.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	1.4.0	학습	CPU, GPU	py2, py3, py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/pytorch-inference-eia: <##>	1.3.1	eia	CPU	py3
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/pytorch-inference: <##>	1.3.1	추론	CPU, GPU	py2, py3
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/pytorch-training: <##>	1.3.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/pytorch-inference: <##>	1.2.0	추론	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	1.2.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<##>	1.1.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<##>	1.1.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<##>	1.0.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<##>	1.0.0	학습	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-pytorch: <##>	0.4.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-pytorch: <##>	0.4.0	학습	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neuron(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='pytorch-neuron', region='us-west-2',
image_scope='inference')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/pytorch-training-neuron: <##>	1.11.0	학습	TRN	py38

PyTorch Training Compiler(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-training-compiler', region='us-west-2',
                    version='py38')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/pytorch-trcomp-training:<##>	1.13.1	학습	GPU	py39
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/pytorch-trcomp-training:<##>	1.12.0	학습	GPU	py38

Random Cut Forest(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest', region='us-west-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
174872318107.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com	1	추론, 훈련		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
naws.com/randomcut forest: <##>				

Ray PyTorch(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-pytorch', region='us-
west-2', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
462105765 813.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ sagemaker-rl- ray-container: ray-1.6.0-torch-< ##>	1.6.0	학습	CPU, GPU	py36
462105765 813.dkr.ecr.us- west-2.amazo naws.com/ sagemaker-rl- ray-container: ray-0.8.5-torch-< ##>	0.8.5	학습	CPU, GPU	py36

Scikit-learn(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn', region='us-
west-2', version='0.23-1', image_scope='inference')
```

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)
246618743 249.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:###	1.2-1	1.2.1	추론
246618743 249.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:###	1.2-1	1.2.1	학습
246618743 249.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:###	1.0-1	1.0.2	추론
246618743 249.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:###	1.0-1	1.0.2	학습

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
sagemaker-scikit-learn:<##>				
246618743 249.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<##>	1.0-1	1.0.2	inference_graviton	
246618743 249.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<##>	0.23-1	0.23.2	추론	
246618743 249.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<##>	0.23-1	0.23.2	학습	
246618743 249.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<##>	0.20.0	0.20.0	추론	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
246618743 249.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<##>	0.20.0	0.20.0	학습	

의미 체계 분할(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation', region='us-west-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
433757028032.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/semantic-segmentation:<##>	1	훈련, 추론		

Seq2Seq(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='us-west-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
433757028032.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/seq2seq:<##>	1	추론, 훈련		

Spark(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark', region='us-west-2', version='3.0', image_scope='processing')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
153931337802.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<##>	3.3	처리 중		
153931337802.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<##>	3.2	처리 중		
153931337802.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<##>	3.1	처리 중		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
153931337802.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<##>	3.0	처리 중		
153931337802.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<##>	2.4	처리 중		

SparkML Serving(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='sparkml-serving',region='us-west-2',version='2.4')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
246618743249.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving:<##>	3.3	추론		
246618743249.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving:<##>	2.4	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
246618743249.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving:<##>	2.2	추론		

Tensorflow(DLC)

지원되는 TensorFlow 버전과 지원되지 않는 TensorFlow 버전에 대한 자세한 내용은 AWS 딥 러닝 컨테이너 개발자 안내서의 [프레임워크 지원 정책 표](#)를 참조하세요.

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow', region='us-west-2', version='1.12.0', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.19.0	추론	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.19.0	학습	CPU, GPU	py312

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.18.0	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.18.0	학습	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.16.2	학습	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.16.1	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<##>	2.16.1	inference _graviton	CPU	py310
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.14.1	추론	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<##>	2.14.1	inference _graviton	CPU	py310
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.14.1	학습	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.13.0	추론	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<##>	2.13.0	inference_graviton	CPU	py310
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.13.0	학습	CPU, GPU	py310
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.12.1	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<##>	2.12.1	inference _graviton	CPU	py310
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.12.0	학습	CPU, GPU	py310
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.11.1	추론	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.11.0	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-trainin g:<##>	2.11.0	학습	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<##>	2.10.1	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-trainin g:<##>	2.10.1	학습	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<##>	2.10.0	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<##>	2.9.3	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.9.2	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.9.2	학습	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<##>	2.9.1	inference _graviton	CPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.8.4	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.8.0	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.8.0	학습	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.7.1	학습	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.7.0	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.6.3	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-training: <##>	2.6.3	학습	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-training: <##>	2.6.2	학습	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference: <##>	2.6.0	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-training: <##>	2.6.0	학습	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference: <##>	2.5.1	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.5.1	학습	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.5.0	학습	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.4.3	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.4.3	학습	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.4.1	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-trainin g:<##>	2.4.1	학습	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<##>	2.3.2	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-trainin g:<##>	2.3.2	학습	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<##>	2.3.1	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-trainin g:<##>	2.3.1	학습	CPU, GPU	py37

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<##>	2.3.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.3.0	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.3.0	학습	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.2.2	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.2.2	학습	CPU, GPU	py37
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.2.1	추론	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.2.1	학습	CPU, GPU	py37
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.2.0	추론	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.2.0	학습	CPU, GPU	py37

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.1.3	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.1.3	학습	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.1.2	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.1.2	학습	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.1.1	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.1.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.1.0	추론	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.1.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.0.4	추론	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.0.4	학습	CPU, GPU	py3, py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<##>	2.0.3	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<##>	2.0.3	학습	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<##>	2.0.2	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<##>	2.0.2	학습	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<##>	2.0.1	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.0.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<##>	2.0.0	eia	CPU	-
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.0.0	추론	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.0.0	학습	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.15.5	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	1.15.5	학습	CPU, GPU	py3, py36, py37
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.15.4	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	1.15.4	학습	CPU, GPU	py3, py36, py37
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.15.3	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	1.15.3	학습	CPU, GPU	py2, py3, py37
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	1.15.2	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	1.15.2	학습	CPU, GPU	py2, py3, py37
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia: <##>	1.15.0	eia	CPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.15.0	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	1.15.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<##>	1.14.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.14.0	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	1.14.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-scriptmode: <##>	1.13.1	학습	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	1.13.1	학습	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia: <##>	1.13.0	eia	CPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.13.0	추론	CPU, GPU	-
520713654638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<##>	1.12.0	eia	CPU	-
520713654638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving:<##>	1.12.0	추론	CPU, GPU	-
520713654638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-script-mode:<##>	1.12.0	학습	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<##>	1.11.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving:<##>	1.11.0	추론	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-scriptmode:<##>	1.11.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-eia:<##>	1.10.0	eia	CPU	py2

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.10.0	추론	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.10.0	학습	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.9.0	추론	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.9.0	학습	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.8.0	추론	CPU, GPU	py2

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.8.0	학습	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.7.0	추론	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.7.0	학습	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.6.0	추론	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.6.0	학습	CPU, GPU	py2

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.5.0	추론	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.5.0	학습	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.4.1	추론	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.4.1	학습	CPU, GPU	py2

Tensorflow Coach(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(
    framework='coach-tensorflow',
    region='us-west-2',
    version='1.0.0',
    image_scope='training',
    instance_type='ml.c5.4xlarge')

```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
462105765 813.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-rl-coach-containe r:coach-1.0.0-tf- ##>	1.0.0	학습	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-rl-tensorflow:coa ch0.11.1-<##>	0.11.1	학습	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-rl-tensorflow:coa ch0.11.0-<##>	0.11.0	학습	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-rl-	0.11	학습	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
tensorflow:coach0.11- ~~##~~				
520713654638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:coach0.10.1- ~~##~~	0.10.1	학습	CPU, GPU	py3
520713654638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:coach0.10- ~~##~~	0.10	학습	CPU, GPU	py3

Tensorflow Inferentia(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='inferentia-tensorflow',
    region='us-west-2',
    version='1.15.0',
    instance_type='ml.inf1.6xlarge'
)
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
301217895009.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/	2.5.2	추론	inf	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
sagemaker-neo-tensorflow:<##>				
301217895009.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-neo-tensorflow:<##>	1.15.0	추론	inf	py3

Tensorflow Ray(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow', region='us-west-2', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
462105765813.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-1.6.0-tf-<##>	1.6.0	학습	CPU, GPU	py37
462105765813.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-	0.8.5	학습	CPU, GPU	py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
ray-container: ray-0.8.5-tf- <##>				
462105765 813.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-rl- ray-container: ray-0.8.2-tf- <##>	0.8.2	학습	CPU, GPU	py36
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-rl- tensorflow:ray 0.6.5- <##>	0.6.5	학습	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-rl- tensorflow:ray 0.6- <##>	0.6	학습	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-rl- tensorflow:ray 0.5.3- <##>	0.5.3	학습	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654638.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:ray0.5- ##>	0.5	학습	CPU, GPU	py3

VW(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='vw', region='us-west-2', version='8.7.0', image_scope='training')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
462105765813.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-vw-container:v8.7.0- ##>	8.7.0	학습		

XGBoost(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost', region='us-west-2', version='1.5-1')
```

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
246618743 249.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.7-1	1.7.4	추론	
246618743 249.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.7-1	1.7.4	학습	
246618743 249.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.5-1	1.5.2	추론	
246618743 249.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.5-1	1.5.2	학습	
246618743 249.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.5-1	1.5.2	inference_graviton	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
246618743 249.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.3-1	1.3.3	추론	
246618743 249.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.3-1	1.3.3	학습	
246618743 249.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.3-1	1.3.3	inference_graviton	
246618743 249.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.2-2	1.2.0	추론	
246618743 249.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.2-2	1.2.0	학습	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
246618743 249.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.2-1	1.2.0	추론	
246618743 249.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.2-1	1.2.0	학습	
246618743 249.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.0-1	1.0.0	추론	
246618743 249.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.0-1	1.0.0	학습	
433757028 032.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/xgboost:<##>	1	0.72	추론	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
433757028 032.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ xgboost:<##>	1	0.72	학습	
246618743 249.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<##>	0.90-2	0.90	추론	
246618743 249.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<##>	0.90-2	0.90	학습	
246618743 249.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<##>	0.90-1	0.90	추론	
246618743 249.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<##>	0.90-1	0.90	학습	

아프리카(케이프타운)용 Docker 레지스트리 경로 및 예시 코드 (af-south-1)

다음 항목에는 Amazon SageMaker AI에서 제공하는 이 AWS 리전의 각 알고리즘 및 딥 러닝 컨테이너에 대한 파라미터가 나열되어 있습니다.

주제

- [AutoGluon\(알고리즘\)](#)
- [BlazingText\(알고리즘\)](#)
- [Chainer\(DLC\)](#)
- [Clarify\(알고리즘\)](#)
- [DJL DeepSpeed\(알고리즘\)](#)
- [Data Wrangler\(알고리즘\)](#)
- [Debugger\(알고리즘\)](#)
- [DeepAR Forecasting\(알고리즘\)](#)
- [Factorization Machine\(알고리즘\)](#)
- [Hugging Face\(알고리즘\)](#)
- [IP Insights\(알고리즘\)](#)
- [이미지 분류\(알고리즘\)](#)
- [Inferentia MXNet\(DLC\)](#)
- [Inferentia PyTorch\(DLC\)](#)
- [K-Means\(알고리즘\)](#)
- [KNN\(알고리즘\)](#)
- [Linear Learner\(알고리즘\)](#)
- [MXNet\(DLC\)](#)
- [MXNet Coach\(DLC\)](#)
- [모델 모니터\(알고리즘\)](#)
- [NTM\(알고리즘\)](#)
- [네오 이미지 분류\(알고리즘\)](#)
- [Neo MXNet\(DLC\)](#)

- [Neo PyTorch\(DLC\)](#)
- [Neo Tensorflow\(DLC\)](#)
- [Neo XGBoost\(알고리즘\)](#)
- [객체 감지\(알고리즘\)](#)
- [Object2Vec\(알고리즘\)](#)
- [PCA\(알고리즘\)](#)
- [PyTorch\(DLC\)](#)
- [PyTorch Training Compiler\(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest\(알고리즘\)](#)
- [Scikit-learn\(알고리즘\)](#)
- [의미 체계 분할\(알고리즘\)](#)
- [Seq2Seq\(알고리즘\)](#)
- [Spark\(알고리즘\)](#)
- [SparkML Serving\(알고리즘\)](#)
- [Tensorflow\(DLC\)](#)
- [Tensorflow Coach\(DLC\)](#)
- [Tensorflow Inferentia\(DLC\)](#)
- [Tensorflow Ray\(DLC\)](#)
- [XGBoost\(알고리즘\)](#)

AutoGluon(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='af-
south-1', image_scope='inference', version='0.4')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범 위)		
626614931356.dkr.e cr.af-south-1.amaz	1.3.0	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
onaws.com/autogluon-training:<##>				
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	1.3.0	추론		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	1.2.0	학습		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	1.2.0	추론		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	1.1.1	학습		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	1.1.1	추론		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	1.1.0	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	1.1.0	추론		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	1.0.0	학습		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	1.0.0	추론		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.8.2	학습		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.8.2	추론		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.7.0	학습		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.7.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.6.2	학습		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.6.2	추론		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.6.1	학습		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.6.1	추론		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.5.2	학습		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.5.2	추론		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.4.3	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.4.3	추론		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.4.2	학습		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.4.2	추론		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.4.0	학습		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.4.0	추론		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.3.2	학습		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.3.2	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.3.1	학습		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.3.1	추론		

BlazingText(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext', region='af-south-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
455444449433.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/blazingtext:<##>	1	훈련, 추론		

Chainer(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer', region='af-south-1', version='5.0.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
313743910680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<##>	5.0.0	훈련, 추론	CPU, GPU	py2, py3
313743910680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<##>	4.1.0	훈련, 추론	CPU, GPU	py2, py3
313743910680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<##>	4.0.0	훈련, 추론	CPU, GPU	py2, py3

Clarify(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify', region='af-south-1', version='1.0', image_scope='processing')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
811711786498.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-clarify-processing:<#>	1.0	처리 중		

DJL DeepSpeed(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='djl-deepspeed', region='us-west-2', py_version='py3', image_scope='inference')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/djl-inference:0.27.0-deepspeed0.12.6-cu121-<tag>	0.27.0	추론		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/djl-inference:0.26.0-deepspeed0.12.6-cu121-<tag>	0.26.0	추론		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com	0.25.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
onaws.com/djl-inference:0.25.0-deepspeed0.11.0-cu118- <i><tag></i>				
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/djl-inference:0.24.0-deepspeed0.10.0-cu118- <i><tag></i>	0.24.0	추론		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/djl-inference:0.23.0-deepspeed0.9.5-cu118- <i><tag></i>	0.23.0	추론		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/djl-inference:0.22.1-deepspeed0.9.2-cu118- <i><tag></i>	0.22.1	추론		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/djl-inference:0.21.0-deepspeed0.8.3-cu117- <i><##></i>	0.21.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/djl-inference:0.20.0-deepspeed0.7.5-cu116- <##>	0.20.0	추론		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/djl-inference:0.19.0-deepspeed0.7.3-cu113- <##>	0.19.0	추론		

Data Wrangler(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler', region='af-south-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
143210264188.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container: <##>	3.x	처리 중		
143210264188.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemake	2.x	처리 중		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
r-data-wrangler-container: <##>				
143210264188.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-r-data-wrangler-container: <##>	1.x	처리 중		

Debugger(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger', region='af-south-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
314341159256.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-r-debugger-rules: <##>	최신	디버거		

DeepAR Forecasting(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='af-south-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
455444449433.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/forecasting-deepar:<##>	1	훈련, 추론		

Factorization Machine(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='af-south-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
455444449433.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/factorization-machines:<##>	1	훈련, 추론		

Hugging Face(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface', region='af-south-1', version='4.4.2', image_scope='training', base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.49.0	학습		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <##>	4.49.0	추론		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.48.0	학습		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <##>	4.48.0	추론		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.46.1	학습		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingf	4.37.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
ace-pytorch-inference: <##>				
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.36.0	학습		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.28.1	학습		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <##>	4.28.1	추론		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.26.0	학습		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <##>	4.26.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.26.0	추론		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.17.0	학습		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.17.0	학습		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.17.0	추론		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.17.0	추론		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.12.3	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training: <##>	4.12.3	학습		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <##>	4.12.3	추론		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference: <##>	4.12.3	추론		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.11.0	학습		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training: <##>	4.11.0	학습		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <##>	4.11.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.11.0	추론		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.10.2	학습		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.10.2	학습		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.10.2	학습		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.10.2	학습		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.10.2	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.10.2	추론		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.10.2	추론		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.10.2	추론		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.6.1	학습		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.6.1	학습		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.6.1	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training: <##>	4.6.1	학습		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <##>	4.6.1	추론		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference: <##>	4.6.1	추론		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.5.0	학습		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training: <##>	4.5.0	학습		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.4.2	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training: <##>	4.4.2	학습		

IP Insights(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights', region='af-south-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
455444449433.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ipinsights: <##>	1	훈련, 추론		

이미지 분류(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification', region='af-south-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
455444449433.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com	1	훈련, 추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
onaws.com/image-classification: <##>				

Inferentia MXNet(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-mxnet', region='af-south-1', version='1.5.1', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
774647643957.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet: <##>	1.8	추론	inf	py3
774647643957.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet: <##>	1.5.1	추론	inf	py3

Inferentia PyTorch(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='inference-pytorch',region='af-south-1',version='1.9',py_version='py3')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
774647643 957.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<##>	1.9	추론	inf	py3
774647643 957.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<##>	1.8	추론	inf	py3
774647643 957.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<##>	1.7	추론	inf	py3

K-Means(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans',region='af-south-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
455444449433.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/kmeans:<##>	1	훈련, 추론		

KNN(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='af-south-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
455444449433.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/knn:<##>	1	훈련, 추론		

Linear Learner(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='af-south-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
455444449433.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com	1	훈련, 추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
onaws.com/linear-learner:<##>				

MXNet(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet', region='af-south-1', version='1.4.1', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/mxnet-training:<##>	1.9.0	학습	CPU, GPU	py38
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<##>	1.9.0	추론	CPU, GPU	py38
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/	1.8.0	학습	CPU, GPU	py37

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
mxnet-training:<##>				
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<##>	1.8.0	추론	CPU, GPU	py37
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/mxnet-training:<##>	1.7.0	학습	CPU, GPU	py3
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<##>	1.7.0	추론	CPU, GPU	py3
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<##>	1.7.0	eia	CPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/mxnet-training:<##>	1.6.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<##>	1.6.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<##>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<##>	1.4.1	학습	CPU, GPU	py2
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/mxnet-training:<##>	1.4.1	학습	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving:<##>	1.4.1	추론	CPU, GPU	py2
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<##>	1.4.1	추론	CPU, GPU	py3
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<##>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<##>	1.4.0	학습	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving:<##>	1.4.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving-eia:<##>	1.4.0	eia	CPU	py2, py3
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<##>	1.3.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<##>	1.3.0	추론	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-eia: <##>	1.3.0	eia	CPU	py2, py3
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet: <##>	1.2.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet: <##>	1.2.1	추론	CPU, GPU	py2, py3
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet: <##>	1.1.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet: <##>	1.1.0	추론	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet: <##>	1.0.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet: <##>	1.0.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet: <##>	0.12.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet: <##>	0.12.1	추론	CPU, GPU	py2, py3

MXNet Coach(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet',region='af-south-1',version='0.11',py_version='py3',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
313743910680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-mxnet:coach0.11.0- <##>	0.11.0	학습	CPU, GPU	py3
313743910680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-mxnet:coach0.11- <##>	0.11	학습	CPU, GPU	py3

모델 모니터(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor',region='af-south-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
875698925577.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemake		모니터링		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
r-model-monitor-analyzer: <##>				

NTM(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='af-south-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
455444449433.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ntm: <##>	1	훈련, 추론		

네오 이미지 분류(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo', region='af-south-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
774647643957.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/image-classification-neo: <##>	최신	추론		

Neo MXNet(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet', region='af-
south-1', version='1.8', py_version='py3', image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
774647643 957.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- inference-mxnet: <##>	1.8	추론	CPU, GPU	py3

Neo PyTorch(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch', region='af-
south-1', version='1.6', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
774647643 957.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker-	2.0	추론	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
inference-pytorc h:<##>				
774647643 957.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- inference-pytorc h:<##>	1.13	추론	CPU, GPU	py3
774647643 957.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- inference-pytorc h:<##>	1.12	추론	CPU, GPU	py3
774647643 957.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- inference-pytorc h:<##>	1.8	추론	CPU, GPU	py3
774647643 957.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- inference-pytorc h:<##>	1.7	추론	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
774647643 957.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorc h:<##>	1.6	추론	CPU, GPU	py3
774647643 957.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorc h:<##>	1.5	추론	CPU, GPU	py3
774647643 957.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorc h:<##>	1.4	추론	CPU, GPU	py3

Neo Tensorflow(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow', region='af-south-1', version='1.15.3', py_version='py3', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
774647643957.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow: <##>	2.9.2	추론	CPU, GPU	py3
774647643957.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow: <##>	1.15.3	추론	CPU, GPU	py3

Neo XGBoost(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='xgboost-neo', region='af-south-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
774647643957.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/xgboost-neo: <##>	최신	추론		

객체 감지(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection', region='af-south-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
455444449433.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/object-detection:###	1	훈련, 추론		

Object2Vec(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec', region='af-south-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
455444449433.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/object2vec:###	1	훈련, 추론		

PCA(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca', region='af-south-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
455444449433.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/pca:<##>	1	훈련, 추론		

PyTorch(DLC)

지원되는 PyTorch 버전과 지원되지 않는 PyTorch 버전에 대한 자세한 내용은 AWS 딥 러닝 컨테이너 개발자 안내서의 [프레임워크 지원 정책 표](#)를 참조하세요.

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='pytorch',
    region='af-south-1',
    version='1.8.0',
    py_version='py3',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge')

```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	2.7.1	학습	CPU, GPU	py312
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	2.6.0	추론	CPU, GPU	py312

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	2.6.0	학습	CPU, GPU	py312
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<##>	2.5.1	추론	CPU, GPU	py311
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	2.5.1	학습	CPU, GPU	py311
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<##>	2.4.0	추론	CPU, GPU	py311

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<##>	2.4.0	inference _graviton	CPU	py311
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	2.4.0	학습	CPU, GPU	py311
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	2.3.0	추론	CPU, GPU	py311
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<##>	2.3.0	inference _graviton	CPU	py311

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	2.3.0	학습	CPU, GPU	py311
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference-graviton:<##>	2.2.1	inference _graviton	CPU	py310
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<##>	2.2.0	추론	CPU, GPU	py310
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	2.2.0	학습	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<##>	2.1.0	추론	CPU, GPU	py310
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference-graviton:<##>	2.1.0	inference _graviton	CPU	py310
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<##>	2.1.0	학습	CPU, GPU	py310
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<##>	2.0.1	추론	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference-graviton:<##>	2.0.1	inference _graviton	CPU	py310
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<##>	2.0.1	학습	CPU, GPU	py310
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<##>	2.0.0	추론	CPU, GPU	py310
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference-graviton:<##>	2.0.0	inference _graviton	CPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	2.0.0	학습	CPU, GPU	py310
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<##>	1.13.1	추론	CPU, GPU	py39
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.13.1	학습	CPU, GPU	py39
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<##>	1.12.1	추론	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<##>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	1.12.1	학습	CPU, GPU	py38
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	1.12.0	추론	CPU, GPU	py38
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	1.12.0	학습	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<##>	1.11.0	추론	CPU, GPU	py38
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<##>	1.11.0	학습	CPU, GPU	py38
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<##>	1.10.2	추론	CPU, GPU	py38
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<##>	1.10.2	학습	CPU, GPU	py38
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<##>	1.10.0	추론	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.10.0	학습	CPU, GPU	py38
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<##>	1.9.1	추론	CPU, GPU	py38
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.9.1	학습	CPU, GPU	py38
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<##>	1.9.0	추론	CPU, GPU	py38
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.9.0	학습	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<##>	1.8.1	추론	CPU, GPU	py3, py36
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<##>	1.8.1	학습	CPU, GPU	py3, py36
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<##>	1.8.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<##>	1.8.0	학습	CPU, GPU	py3, py36
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<##>	1.7.1	추론	CPU, GPU	py3, py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.7.1	학습	CPU, GPU	py3, py36
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<##>	1.6.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.6.0	학습	CPU, GPU	py3, py36
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<##>	1.5.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.5.0	학습	CPU, GPU	py3, py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<##>	1.4.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<##>	1.4.0	학습	CPU, GPU	py2, py3, py36
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<##>	1.3.1	추론	CPU, GPU	py2, py3
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<##>	1.3.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<##>	1.2.0	추론	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	1.2.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
313743910680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<##>	1.1.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
313743910680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<##>	1.1.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
313743910680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<##>	1.0.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
313743910680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<##>	1.0.0	학습	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<##>	0.4.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<##>	0.4.0	학습	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Training Compiler(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='pytorch-training-compiler',
    region='us-west-2',
    version='py38'
)
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/pytorch-trcomp-training:<##>	1.13.1	학습	GPU	py39
626614931 356.dkr.ecr.af-	1.12.0	학습	GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
south-1.amazonaws.com/pytorch-trcomp-training:<##>				

Random Cut Forest(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest', region='af-south-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
455444449433.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/randomcutforest:<##>	1	훈련, 추론		

Scikit-learn(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn', region='af-south-1', version='0.23-1', image_scope='inference')
```

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
510948584623.dkr.ecr.af-	1.2-1	1.2.1	추론	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
south-1.amaz onaws.com/ sagemaker-scikit- learn: <##>				
510948584 623.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker-scikit- learn: <##>	1.2-1	1.2.1	학습	
510948584 623.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker-scikit- learn: <##>	1.0-1	1.0.2	추론	
510948584 623.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker-scikit- learn: <##>	1.0-1	1.0.2	학습	
510948584 623.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker-scikit- learn: <##>	1.0-1	1.0.2	inference_graviton	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
510948584 623.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<##>	0.23-1	0.23.2	추론	
510948584 623.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<##>	0.23-1	0.23.2	학습	
510948584 623.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<##>	0.20.0	0.20.0	추론	
510948584 623.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<##>	0.20.0	0.20.0	학습	

의미 체계 분할(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='semantic-segmentation',region='af-south-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
455444449433.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/semantic-segmentation:<##>	1	훈련, 추론		

Seq2Seq(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='af-south-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
455444449433.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/seq2seq:<##>	1	추론, 훈련		

Spark(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark', region='af-south-1', version='3.0', image_scope='processing')
```


레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
309385258863.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<#>	3.3	처리 중		
309385258863.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<#>	3.2	처리 중		
309385258863.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<#>	3.1	처리 중		
309385258863.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<#>	3.0	처리 중		
309385258863.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<#>	2.4	처리 중		

SparkML Serving(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sparkml-serving', region='af-south-1', version='2.4')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
510948584623.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving:###>	3.3	추론		
510948584623.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving:###>	2.4	추론		
510948584623.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving:###>	2.2	추론		

Tensorflow(DLC)

지원되는 TensorFlow 버전과 지원되지 않는 TensorFlow 버전에 대한 자세한 내용은 AWS 딥 러닝 컨테이너 개발자 안내서의 [프레임워크 지원 정책 표](#)를 참조하세요.

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow', region='af-south-1', version='1.12.0', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.19.0	추론	CPU, GPU	-
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.19.0	학습	CPU, GPU	py312
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.18.0	추론	CPU, GPU	-
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.18.0	학습	CPU, GPU	py310
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.16.2	학습	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.16.1	추론	CPU, GPU	-
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<##>	2.16.1	inference _graviton	CPU	py310
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.14.1	추론	CPU, GPU	-
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<##>	2.14.1	inference _graviton	CPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.14.1	학습	CPU, GPU	py310
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.13.0	추론	CPU, GPU	-
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<##>	2.13.0	inference_graviton	CPU	py310
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.13.0	학습	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.12.1	추론	CPU, GPU	-
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton: <##>	2.12.1	inference_graviton	CPU	py310
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.12.0	학습	CPU, GPU	py310
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.11.1	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.11.0	추론	CPU, GPU	-
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.11.0	학습	CPU, GPU	py39
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.10.1	추론	CPU, GPU	-
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.10.1	학습	CPU, GPU	py39
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.10.0	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.9.3	추론	CPU, GPU	-
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.9.2	추론	CPU, GPU	-
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.9.2	학습	CPU, GPU	py39
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton: <##>	2.9.1	inference _graviton	CPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.8.4	추론	CPU, GPU	-
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.8.0	추론	CPU, GPU	-
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.8.0	학습	CPU, GPU	py39
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.7.1	학습	CPU, GPU	py38
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.7.0	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.6.3	추론	CPU, GPU	-
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.6.3	학습	CPU, GPU	py38
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.6.2	학습	CPU, GPU	py38
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.6.0	추론	CPU, GPU	-
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.6.0	학습	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.5.1	추론	CPU, GPU	-
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.5.1	학습	CPU, GPU	py37
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.5.0	학습	CPU, GPU	py37
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.4.3	추론	CPU, GPU	-
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.4.3	학습	CPU, GPU	py37

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.4.1	추론	CPU, GPU	-
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.4.1	학습	CPU, GPU	py37
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.3.2	추론	CPU, GPU	-
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.3.2	학습	CPU, GPU	py37
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.3.1	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.3.1	학습	CPU, GPU	py37
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia: <##>	2.3.0	eia	CPU	-
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.3.0	추론	CPU, GPU	-
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.3.0	학습	CPU, GPU	py37
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.2.2	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.2.2	학습	CPU, GPU	py37
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.2.1	추론	CPU, GPU	-
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.2.1	학습	CPU, GPU	py37
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.2.0	추론	CPU, GPU	-
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.2.0	학습	CPU, GPU	py37

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.1.3	추론	CPU, GPU	-
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.1.3	학습	CPU, GPU	py3, py36
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.1.2	추론	CPU, GPU	-
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.1.2	학습	CPU, GPU	py3, py36
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.1.1	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.1.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.1.0	추론	CPU, GPU	-
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.1.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.0.4	추론	CPU, GPU	-
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.0.4	학습	CPU, GPU	py3, py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.0.3	추론	CPU, GPU	-
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.0.3	학습	CPU, GPU	py3, py36
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.0.2	추론	CPU, GPU	-
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.0.2	학습	CPU, GPU	py2, py3
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.0.1	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.0.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<##>	2.0.0	eia	CPU	-
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.0.0	추론	CPU, GPU	-
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.0.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.15.5	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	1.15.5	학습	CPU, GPU	py3, py36, py37
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	1.15.4	추론	CPU, GPU	-
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	1.15.4	학습	CPU, GPU	py3, py36, py37
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	1.15.3	추론	CPU, GPU	-
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	1.15.3	학습	CPU, GPU	py2, py3, py37

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	1.15.2	추론	CPU, GPU	-
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	1.15.2	학습	CPU, GPU	py2, py3, py37
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia: <##>	1.15.0	eia	CPU	-
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	1.15.0	추론	CPU, GPU	-
626614931356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	1.15.0	학습	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia: <##>	1.14.0	eia	CPU	-
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	1.14.0	추론	CPU, GPU	-
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	1.14.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-scriptmode: <##>	1.13.1	학습	CPU, GPU	py2

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	1.13.1	학습	CPU, GPU	py3
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia: <##>	1.13.0	eia	CPU	-
626614931 356.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	1.13.0	추론	CPU, GPU	-
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia: <##>	1.12.0	eia	CPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving: <##>	1.12.0	추론	CPU, GPU	-
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-scriptmode: <##>	1.12.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia: <##>	1.11.0	eia	CPU	-
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving: <##>	1.11.0	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-scrip tmode:<##>	1.11.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-eia:<##>	1.10.0	eia	CPU	py2
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.10.0	추론	CPU, GPU	py2
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.10.0	학습	CPU, GPU	py2

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.9.0	추론	CPU, GPU	py2
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.9.0	학습	CPU, GPU	py2
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.8.0	추론	CPU, GPU	py2
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.8.0	학습	CPU, GPU	py2
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.7.0	추론	CPU, GPU	py2

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.7.0	학습	CPU, GPU	py2
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.6.0	추론	CPU, GPU	py2
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.6.0	학습	CPU, GPU	py2
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.5.0	추론	CPU, GPU	py2
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.5.0	학습	CPU, GPU	py2

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.4.1	추론	CPU, GPU	py2
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.4.1	학습	CPU, GPU	py2

Tensorflow Coach(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow', region='af-south-1', version='1.0.0', image_scope='training', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:coach0.11.1-<##>	0.11.1	학습	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:co ach0.11.0- <##>	0.11.0	학습	CPU, GPU	py3
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:co ach0.11- <##>	0.11	학습	CPU, GPU	py3
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:co ach0.10.1- <##>	0.10.1	학습	CPU, GPU	py3
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:co ach0.10- <##>	0.10	학습	CPU, GPU	py3

Tensorflow Inferentia(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow', region='af-
south-1', version='1.15.0', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
774647643 957.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker-neo- tensorflow:<##>	2.5.2	추론	inf	py3
774647643 957.dkr.ecr.af- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker-neo- tensorflow:<##>	1.15.0	추론	inf	py3

Tensorflow Ray(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow', region='af-
south-1', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:ray0.6.5- <##>	0.6.5	학습	CPU, GPU	py3
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:ray0.6- <##>	0.6	학습	CPU, GPU	py3
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:ray0.5.3- <##>	0.5.3	학습	CPU, GPU	py3
313743910 680.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:ray0.5- <##>	0.5	학습	CPU, GPU	py3

XGBoost(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='xgboost',region='af-south-1',version='1.5-1')
```

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
510948584 623.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <##>	1.7-1	1.7.4	추론	
510948584 623.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <##>	1.7-1	1.7.4	학습	
510948584 623.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <##>	1.5-1	1.5.2	추론	
510948584 623.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <##>	1.5-1	1.5.2	학습	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
510948584 623.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.5-1	1.5.2	inference_graviton	
510948584 623.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.3-1	1.3.3	추론	
510948584 623.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.3-1	1.3.3	학습	
510948584 623.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.3-1	1.3.3	inference_graviton	
510948584 623.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.2-2	1.2.0	추론	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
510948584 623.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.2-2	1.2.0	학습	
510948584 623.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.2-1	1.2.0	추론	
510948584 623.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.2-1	1.2.0	학습	
510948584 623.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.0-1	1.0.0	추론	
510948584 623.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.0-1	1.0.0	학습	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
455444449 433.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ xgboost:<##>	1	0.72	추론	
455444449 433.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ xgboost:<##>	1	0.72	학습	
510948584 623.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<##>	0.90-2	0.90	추론	
510948584 623.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<##>	0.90-2	0.90	학습	
510948584 623.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<##>	0.90-1	0.90	추론	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
510948584 623.dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	0.90-1	0.90	학습	

아시아 태평양(홍콩)용 Docker 레지스트리 경로 및 예시 코드 (ap-east-1)

다음 항목에는 Amazon SageMaker AI에서 제공하는 이 AWS 리전의 각 알고리즘 및 딥 러닝 컨테이너에 대한 파라미터가 나열되어 있습니다.

주제

- [AutoGluon\(알고리즘\)](#)
- [BlazingText\(알고리즘\)](#)
- [Chainer\(DLC\)](#)
- [Clarify\(알고리즘\)](#)
- [DJL DeepSpeed\(알고리즘\)](#)
- [Data Wrangler\(알고리즘\)](#)
- [Debugger\(알고리즘\)](#)
- [DeepAR Forecasting\(알고리즘\)](#)
- [Factorization Machine\(알고리즘\)](#)
- [Hugging Face\(알고리즘\)](#)
- [IP Insights\(알고리즘\)](#)
- [이미지 분류\(알고리즘\)](#)
- [Inferentia MXNet\(DLC\)](#)
- [Inferentia PyTorch\(DLC\)](#)
- [K-Means\(알고리즘\)](#)

- [KNN\(알고리즘\)](#)
- [Linear Learner\(알고리즘\)](#)
- [MXNet\(DLC\)](#)
- [MXNet Coach\(DLC\)](#)
- [모델 모니터\(알고리즘\)](#)
- [NTM\(알고리즘\)](#)
- [네오 이미지 분류\(알고리즘\)](#)
- [Neo MXNet\(DLC\)](#)
- [Neo PyTorch\(DLC\)](#)
- [Neo Tensorflow\(DLC\)](#)
- [Neo XGBoost\(알고리즘\)](#)
- [객체 감지\(알고리즘\)](#)
- [Object2Vec\(알고리즘\)](#)
- [PCA\(알고리즘\)](#)
- [PyTorch\(DLC\)](#)
- [PyTorch Training Compiler\(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest\(알고리즘\)](#)
- [Scikit-learn\(알고리즘\)](#)
- [의미 체계 분할\(알고리즘\)](#)
- [Seq2Seq\(알고리즘\)](#)
- [Spark\(알고리즘\)](#)
- [SparkML Serving\(알고리즘\)](#)
- [Tensorflow\(DLC\)](#)
- [Tensorflow Coach\(DLC\)](#)
- [Tensorflow Inferentia\(DLC\)](#)
- [Tensorflow Ray\(DLC\)](#)
- [XGBoost\(알고리즘\)](#)

AutoGluon(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='ap-
east-1', image_scope='inference', version='0.4')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범 위)		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/autogluon-training: <##>	1.3.0	학습		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference: <##>	1.3.0	추론		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/autogluon-training: <##>	1.2.0	학습		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference: <##>	1.2.0	추론		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/autogluon-training: <##>	1.1.1	학습		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference: <##>	1.1.1	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/autogluon-training: <##>	1.1.0	학습		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference: <##>	1.1.0	추론		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/autogluon-training: <##>	1.0.0	학습		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference: <##>	1.0.0	추론		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/autogluon-training: <##>	0.8.2	학습		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference: <##>	0.8.2	추론		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/autogluon-training: <##>	0.7.0	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.7.0	추론		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.6.2	학습		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.6.2	추론		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.6.1	학습		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.6.1	추론		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.5.2	학습		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.5.2	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/autogluon-training: <##>	0.4.3	학습		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference: <##>	0.4.3	추론		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/autogluon-training: <##>	0.4.2	학습		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference: <##>	0.4.2	추론		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/autogluon-training: <##>	0.4.0	학습		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference: <##>	0.4.0	추론		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/autogluon-training: <##>	0.3.2	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference: <##>	0.3.2	추론		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/autogluon-training: <##>	0.3.1	학습		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference: <##>	0.3.1	추론		

BlazingText(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext', region='ap-east-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
286214385809.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/blazingtext: <##>	1	훈련, 추론		

Chainer(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer', region='ap-
east-1', version='5.0.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
057415533 634.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- chainer: <##>	5.0.0	훈련, 추론	CPU, GPU	py2, py3
057415533 634.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- chainer: <##>	4.1.0	훈련, 추론	CPU, GPU	py2, py3
057415533 634.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- chainer: <##>	4.0.0	훈련, 추론	CPU, GPU	py2, py3

Clarify(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify', region='ap-
east-1', version='1.0', image_scope='processing')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
098760798382.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-clarify-processing:<#>	1.0	처리 중		

DJL DeepSpeed(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='djl-deepspeed',
    region='us-west-2',
    py_version='py3',
    image_scope='inference'
)
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/djl-inference:0.27.0-deepspeed0.12.6-cu121-<tag>	0.27.0	추론		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/djl-inference:0.26.0-deepspeed0.12.6-cu121-<tag>	0.26.0	추론		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazo	0.25.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
naws.com/djl-inference:0.25.0-deepspeed0.11.0-cu118- <i><tag></i>				
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/djl-inference:0.24.0-deepspeed0.10.0-cu118- <i><tag></i>	0.24.0	추론		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/djl-inference:0.23.0-deepspeed0.9.5-cu118- <i><tag></i>	0.23.0	추론		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/djl-inference:0.22.1-deepspeed0.9.2-cu118- <i><tag></i>	0.22.1	추론		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/djl-inference:0.21.0-deepspeed0.8.3-cu117- <i><##></i>	0.21.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/djl-inference:0.20.0-deepspeed0.7.5-cu116- <##>	0.20.0	추론		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/djl-inference:0.19.0-deepspeed0.7.3-cu113- <##>	0.19.0	추론		

Data Wrangler(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler', region='ap-east-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
707077482487.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container: <##>	3.x	처리 중		
707077482487.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container: <##>	2.x	처리 중		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
707077482487.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container:<##>	1.x	처리 중		

Debugger(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger', region='ap-east-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
199566480951.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-debugger-rules:<##>	최신	디버거		

DeepAR Forecasting(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='ap-east-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
286214385809.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com	1	훈련, 추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
naws.com/forecasting-deepar:<##>				

Factorization Machine(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='ap-east-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
286214385809.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/factorization-machines:<##>	1	훈련, 추론		

Hugging Face(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface', region='ap-east-1', version='4.4.2', image_scope='training', base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingfa	4.49.0	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
ce-pytorch-training: <# #>				
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <###>	4.49.0	추론		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <# #>	4.48.0	학습		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <###>	4.48.0	추론		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <# #>	4.46.1	학습		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <###>	4.37.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.36.0	학습		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.28.1	학습		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.28.1	추론		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.26.0	학습		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.26.0	추론		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.26.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.17.0	학습		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.17.0	학습		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.17.0	추론		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.17.0	추론		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.12.3	학습		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.12.3	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.12.3	추론		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.12.3	추론		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.11.0	학습		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.11.0	학습		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.11.0	추론		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.11.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.10.2	학습		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.10.2	학습		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<###>	4.10.2	학습		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<###>	4.10.2	학습		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<###>	4.10.2	추론		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<###>	4.10.2	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.10.2	추론		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.10.2	추론		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.6.1	학습		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.6.1	학습		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.6.1	학습		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.6.1	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.6.1	추론		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.6.1	추론		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.5.0	학습		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.5.0	학습		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.4.2	학습		
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.4.2	학습		

IP Insights(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights', region='ap-east-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
286214385809.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ipinsights:<##>	1	훈련, 추론		

이미지 분류(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification', region='ap-east-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
286214385809.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/image-classification:<##>	1	훈련, 추론		

Inferentia MXNet(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(
    framework='inference-mxnet',
    region='ap-east-1',
    version='1.5.1',
    instance_type='ml.inf1.6xlarge'
)
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
110948597952.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:###	1.8	추론	inf	py3
110948597952.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:###	1.5.1	추론	inf	py3

Inferentia PyTorch(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='inference-pytorch',
    region='ap-east-1',
    version='1.9',
    py_version='py3'
)
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
110948597952.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/	1.9	추론	inf	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
sagemaker-neo-pytorch: <##>				
110948597952.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch: <##>	1.8	추론	inf	py3
110948597952.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch: <##>	1.7	추론	inf	py3

K-Means(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans', region='ap-east-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
286214385809.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/kmeans: <##>	1	훈련, 추론		

KNN(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='ap-east-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
286214385809.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/knn:<##>	1	훈련, 추론		

Linear Learner(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='ap-east-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
286214385809.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/linear-learner:<##>	1	훈련, 추론		

MXNet(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(
    framework='mxnet',
    region='ap-east-1',
    version='1.4.1',
    py_version='py3',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge')

```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ mxnet-training:<##>	1.9.0	학습	CPU, GPU	py38
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ mxnet-inference:<##>	1.9.0	추론	CPU, GPU	py38
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ mxnet-training:<##>	1.8.0	학습	CPU, GPU	py37
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ mxnet-inference:<##>	1.8.0	추론	CPU, GPU	py37
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/	1.7.0	학습	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
naws.com/ mxnet-training:< ##>				
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ mxnet-inf erence:<##>	1.7.0	추론	CPU, GPU	py3
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ mxnet-inference- eia:<##>	1.7.0	eia	CPU	py3
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ mxnet-training:< ##>	1.6.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ mxnet-inf erence:<##>	1.6.0	추론	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ mxnet-inference-eia:<##>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<##>	1.4.1	학습	CPU, GPU	py2
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ mxnet-training:<##>	1.4.1	학습	CPU, GPU	py3
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet-serving:<##>	1.4.1	추론	CPU, GPU	py2

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<##>	1.4.1	추론	CPU, GPU	py3
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<##>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<##>	1.4.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving:<##>	1.4.0	추론	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet-serving-eia:<##>	1.4.0	eia	CPU	py2, py3
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<##>	1.3.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<##>	1.3.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet-eia:<##>	1.3.0	eia	CPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet: <##>	1.2.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet: <##>	1.2.1	추론	CPU, GPU	py2, py3
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet: <##>	1.1.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet: <##>	1.1.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet: <##>	1.0.0	학습	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet: <##>	1.0.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet: <##>	0.12.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet: <##>	0.12.1	추론	CPU, GPU	py2, py3

MXNet Coach(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet', region='ap-east-1', version='0.11', py_version='py3', image_scope='training', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
057415533 634.dkr.ecr.ap-	0.11.0	학습	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-mxnet:coach0.1.0- <##>				
057415533634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-mxnet:coach0.1.1- <##>	0.11	학습	CPU, GPU	py3

모델 모니터(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor', region='ap-east-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
001633400207.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-model-monitor-analyzer: <##>		모니터링		

NTM(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='ap-east-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
286214385809.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ntm:<##>	1	훈련, 추론		

네오 이미지 분류(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo', region='ap-east-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
110948597952.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/image-classification-neo:<##>	최신	추론		

Neo MXNet(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet', region='ap-east-1', version='1.8', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
110948597 952.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker -inference- mxnet: <##>	1.8	추론	CPU, GPU	py3

Neo PyTorch(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch', region='ap-east-1', version='1.6', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
110948597 952.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker -inference- pytorch: <##>	2.0	추론	CPU, GPU	py3
110948597 952.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker	1.13	추론	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
-inference-pytorch: <##>				
110948597952.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch: <##>	1.12	추론	CPU, GPU	py3
110948597952.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch: <##>	1.8	추론	CPU, GPU	py3
110948597952.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch: <##>	1.7	추론	CPU, GPU	py3
110948597952.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch: <##>	1.6	추론	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
110948597 952.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch: <##>	1.5	추론	CPU, GPU	py3
110948597 952.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch: <##>	1.4	추론	CPU, GPU	py3

Neo Tensorflow(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='neo-tensorflow',
    region='ap-east-1',
    version='1.15.3',
    py_version='py3',
    instance_type='ml.c5.4xlarge'
)
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
110948597 952.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-	2.9.2	추론	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
inference-tensorflow: <##>				
110948597952.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow: <##>	1.15.3	추론	CPU, GPU	py3

Neo XGBoost(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo', region='ap-east-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
110948597952.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/xgboost-neo: <##>	최신	추론		

객체 감지(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection', region='ap-east-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
286214385809.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/object-detection:<##>	1	훈련, 추론		

Object2Vec(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec', region='ap-east-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
286214385809.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/object2vec:<##>	1	훈련, 추론		

PCA(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca', region='ap-east-1')
```


레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
286214385809.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/pca:<##>	1	훈련, 추론		

PyTorch(DLC)

지원되는 PyTorch 버전과 지원되지 않는 PyTorch 버전에 대한 자세한 내용은 AWS 딥 러닝 컨테이너 개발자 안내서의 [프레임워크 지원 정책 표](#)를 참조하세요.

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch', region='ap-
east-1', version='1.8.0', py_version='py3', image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	2.7.1	학습	CPU, GPU	py312
871362719292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	2.6.0	추론	CPU, GPU	py312

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	2.6.0	학습	CPU, GPU	py312
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference: <##>	2.5.1	추론	CPU, GPU	py311
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	2.5.1	학습	CPU, GPU	py311
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference: <##>	2.4.0	추론	CPU, GPU	py311

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference-graviton:<##>	2.4.0	inference _graviton	CPU	py311
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<##>	2.4.0	학습	CPU, GPU	py311
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<##>	2.3.0	추론	CPU, GPU	py311
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference-graviton:<##>	2.3.0	inference _graviton	CPU	py311

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	2.3.0	학습	CPU, GPU	py311
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference-graviton: <##>	2.2.1	inference _graviton	CPU	py310
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference: <##>	2.2.0	추론	CPU, GPU	py310
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	2.2.0	학습	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<##>	2.1.0	추론	CPU, GPU	py310
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference-graviton:<##>	2.1.0	inference _graviton	CPU	py310
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<##>	2.1.0	학습	CPU, GPU	py310
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<##>	2.0.1	추론	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference-graviton:<##>	2.0.1	inference _graviton	CPU	py310
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<##>	2.0.1	학습	CPU, GPU	py310
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<##>	2.0.0	추론	CPU, GPU	py310
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference-graviton:<##>	2.0.0	inference _graviton	CPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	2.0.0	학습	CPU, GPU	py310
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference: <##>	1.13.1	추론	CPU, GPU	py39
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.13.1	학습	CPU, GPU	py39
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference: <##>	1.12.1	추론	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference-graviton:<##>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<##>	1.12.1	학습	CPU, GPU	py38
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<##>	1.12.0	추론	CPU, GPU	py38
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<##>	1.12.0	학습	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<##>	1.11.0	추론	CPU, GPU	py38
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<##>	1.11.0	학습	CPU, GPU	py38
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<##>	1.10.2	추론	CPU, GPU	py38
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<##>	1.10.2	학습	CPU, GPU	py38
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<##>	1.10.0	추론	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.10.0	학습	CPU, GPU	py38
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference: <##>	1.9.1	추론	CPU, GPU	py38
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.9.1	학습	CPU, GPU	py38
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference: <##>	1.9.0	추론	CPU, GPU	py38
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.9.0	학습	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<##>	1.8.1	추론	CPU, GPU	py3, py36
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<##>	1.8.1	학습	CPU, GPU	py3, py36
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<##>	1.8.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<##>	1.8.0	학습	CPU, GPU	py3, py36
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<##>	1.7.1	추론	CPU, GPU	py3, py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.7.1	학습	CPU, GPU	py3, py36
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference: <##>	1.6.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.6.0	학습	CPU, GPU	py3, py36
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference: <##>	1.5.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.5.0	학습	CPU, GPU	py3, py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<##>	1.4.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<##>	1.4.0	학습	CPU, GPU	py2, py3, py36
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<##>	1.3.1	추론	CPU, GPU	py2, py3
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<##>	1.3.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<##>	1.2.0	추론	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.2.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-pytorch: <##>	1.1.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-pytorch: <##>	1.1.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-pytorch: <##>	1.0.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-pytorch: <##>	1.0.0	학습	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-pytorch:<##>	0.4.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-pytorch:<##>	0.4.0	학습	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Training Compiler(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-training-compiler', region='us-west-2',
                    version='py38')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ pytorch-trcomp-training:<##>	1.13.1	학습	GPU	py39
871362719 292.dkr.ecr.ap-	1.12.0	학습	GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
east-1.amazonaws.com/pytorch-trcomp-training:<##>				

Random Cut Forest(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest', region='ap-east-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
286214385809.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/randomcutforest:<##>	1	훈련, 추론		

Scikit-learn(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn', region='ap-east-1', version='0.23-1', image_scope='inference')
```

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
651117190479.dkr.ecr.ap-	1.2-1	1.2.1	추론	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
east-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<##>				
651117190479.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<##>	1.2-1	1.2.1	학습	
651117190479.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<##>	1.0-1	1.0.2	추론	
651117190479.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<##>	1.0-1	1.0.2	학습	
651117190479.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<##>	1.0-1	1.0.2	inference_graviton	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
651117190 479.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<##>	0.23-1	0.23.2	추론	
651117190 479.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<##>	0.23-1	0.23.2	학습	
651117190 479.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<##>	0.20.0	0.20.0	추론	
651117190 479.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<##>	0.20.0	0.20.0	학습	

의미 체계 분할(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='semantic-segmentation',region='ap-east-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
286214385809.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/semantic-segmentation:<##>	1	훈련, 추론		

Seq2Seq(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='ap-east-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
286214385809.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/seq2seq:<##>	1	추론, 훈련		

Spark(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark', region='ap-east-1', version='3.0', image_scope='processing')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
732049463269.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<#>	3.3	처리 중		
732049463269.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<#>	3.2	처리 중		
732049463269.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<#>	3.1	처리 중		
732049463269.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<#>	3.0	처리 중		
732049463269.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<#>	2.4	처리 중		

SparkML Serving(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sparkml-serving', region='ap-east-1', version='2.4')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
651117190479.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving:<##>	3.3	추론		
651117190479.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving:<##>	2.4	추론		
651117190479.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving:<##>	2.2	추론		

Tensorflow(DLC)

지원되는 TensorFlow 버전과 지원되지 않는 TensorFlow 버전에 대한 자세한 내용은 AWS 딥 러닝 컨테이너 개발자 안내서의 [프레임워크 지원 정책 표](#)를 참조하세요.

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow', region='ap-east-1', version='1.12.0', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<##>	2.19.0	추론	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<##>	2.19.0	학습	CPU, GPU	py312
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<##>	2.18.0	추론	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<##>	2.18.0	학습	CPU, GPU	py310
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<##>	2.16.2	학습	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.16.1	추론	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<##>	2.16.1	inference _graviton	CPU	py310
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.14.1	추론	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<##>	2.14.1	inference _graviton	CPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.14.1	학습	CPU, GPU	py310
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.13.0	추론	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton: <##>	2.13.0	inference _graviton	CPU	py310
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.13.0	학습	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.12.1	추론	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<##>	2.12.1	inference _graviton	CPU	py310
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.12.0	학습	CPU, GPU	py310
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.11.1	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.11.0	추론	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.11.0	학습	CPU, GPU	py39
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.10.1	추론	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.10.1	학습	CPU, GPU	py39
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.10.0	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.9.3	추론	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.9.2	추론	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.9.2	학습	CPU, GPU	py39
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<##>	2.9.1	inference _graviton	CPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.8.4	추론	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.8.0	추론	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.8.0	학습	CPU, GPU	py39
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.7.1	학습	CPU, GPU	py38
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.7.0	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.6.3	추론	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.6.3	학습	CPU, GPU	py38
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.6.2	학습	CPU, GPU	py38
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.6.0	추론	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.6.0	학습	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<##>	2.5.1	추론	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<##>	2.5.1	학습	CPU, GPU	py37
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<##>	2.5.0	학습	CPU, GPU	py37
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<##>	2.4.3	추론	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<##>	2.4.3	학습	CPU, GPU	py37

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.4.1	추론	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.4.1	학습	CPU, GPU	py37
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.3.2	추론	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.3.2	학습	CPU, GPU	py37
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.3.1	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.3.1	학습	CPU, GPU	py37
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<##>	2.3.0	eia	CPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.3.0	추론	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.3.0	학습	CPU, GPU	py37

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<##>	2.2.2	추론	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<##>	2.2.2	학습	CPU, GPU	py37
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<##>	2.2.1	추론	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<##>	2.2.1	학습	CPU, GPU	py37
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<##>	2.2.0	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.2.0	학습	CPU, GPU	py37
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.1.3	추론	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.1.3	학습	CPU, GPU	py3, py36
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.1.2	추론	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.1.2	학습	CPU, GPU	py3, py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<##>	2.1.1	추론	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<##>	2.1.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<##>	2.1.0	추론	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<##>	2.1.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<##>	2.0.4	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training: <##>	2.0.4	학습	CPU, GPU	py3, py36
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference: <##>	2.0.3	추론	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training: <##>	2.0.3	학습	CPU, GPU	py3, py36
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference: <##>	2.0.2	추론	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training: <##>	2.0.2	학습	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<##>	2.0.1	추론	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<##>	2.0.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference-eia:<##>	2.0.0	eia	CPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<##>	2.0.0	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-trainin g:<##>	2.0.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<##>	1.15.5	추론	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-trainin g:<##>	1.15.5	학습	CPU, GPU	py3, py36, py37
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<##>	1.15.4	추론	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-trainin g:<##>	1.15.4	학습	CPU, GPU	py3, py36, py37

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.15.3	추론	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	1.15.3	학습	CPU, GPU	py2, py3, py37
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.15.2	추론	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	1.15.2	학습	CPU, GPU	py2, py3, py37

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia: <# #>	1.15.0	eia	CPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	1.15.0	추론	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	1.15.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia: <# #>	1.14.0	eia	CPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.14.0	추론	CPU, GPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	1.14.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-scriptmode:<##>	1.13.1	학습	CPU, GPU	py2
871362719 292.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	1.13.1	학습	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
057415533 634.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- tensorflow-servin g-eia: <##>	1.13.0	eia	CPU	-
871362719 292.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference: <##>	1.13.0	추론	CPU, GPU	-
057415533 634.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- tensorflow-servin g-eia: <##>	1.12.0	eia	CPU	-
057415533 634.dkr.ecr.ap- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- tensorflow-servin g: <##>	1.12.0	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow-script mode:<##>	1.12.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow-serving-eia:<##>	1.11.0	eia	CPU	-
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow-serving:<##>	1.11.0	추론	CPU, GPU	-
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow-script mode:<##>	1.11.0	학습	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-eia:<##>	1.10.0	eia	CPU	py2
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.10.0	추론	CPU, GPU	py2
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.10.0	학습	CPU, GPU	py2
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.9.0	추론	CPU, GPU	py2

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow:<##>	1.9.0	학습	CPU, GPU	py2
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow:<##>	1.8.0	추론	CPU, GPU	py2
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow:<##>	1.8.0	학습	CPU, GPU	py2
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow:<##>	1.7.0	추론	CPU, GPU	py2
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow:<##>	1.7.0	학습	CPU, GPU	py2

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow:<##>	1.6.0	추론	CPU, GPU	py2
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow:<##>	1.6.0	학습	CPU, GPU	py2
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow:<##>	1.5.0	추론	CPU, GPU	py2
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow:<##>	1.5.0	학습	CPU, GPU	py2
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow:<##>	1.4.1	추론	CPU, GPU	py2

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow:<##>	1.4.1	학습	CPU, GPU	py2

Tensorflow Coach(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='coach-tensorflow',region='ap-east-1',version='1.0.0',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-tensorflow:coach0.11.1-<##>	0.11.1	학습	CPU, GPU	py3
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-tensorflow:coach0.11.0-<##>	0.11.0	학습	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:coach0.11- <##>	0.11	학습	CPU, GPU	py3
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:coach0.10.1- <##>	0.10.1	학습	CPU, GPU	py3
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:coach0.10- <##>	0.10	학습	CPU, GPU	py3

Tensorflow Inferentia(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='inferentia-tensorflow',region='ap-east-1',version='1.15.0',instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```


레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
110948597952.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-tensorflow:<##>	2.5.2	추론	inf	py3
110948597952.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-tensorflow:<##>	1.15.0	추론	inf	py3

Tensorflow Ray(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow', region='ap-east-1', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
057415533634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:ray0.6.5-<##>	0.6.5	학습	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-tensorflow:ray 0.6- ~~##~~	0.6	학습	CPU, GPU	py3
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-tensorflow:ray 0.5.3- ~~##~~	0.5.3	학습	CPU, GPU	py3
057415533 634.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-tensorflow:ray 0.5- ~~##~~	0.5	학습	CPU, GPU	py3

XGBoost(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='xgboost',region='ap-east-1',version='1.5-1')
```

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
651117190 479.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<##>	1.7-1	1.7.4	추론	
651117190 479.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<##>	1.7-1	1.7.4	학습	
651117190 479.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<##>	1.5-1	1.5.2	추론	
651117190 479.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<##>	1.5-1	1.5.2	학습	
651117190 479.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<##>	1.5-1	1.5.2	inference_graviton	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
651117190 479.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<##>	1.3-1	1.3.3	추론	
651117190 479.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<##>	1.3-1	1.3.3	학습	
651117190 479.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<##>	1.3-1	1.3.3	inference_graviton	
651117190 479.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<##>	1.2-2	1.2.0	추론	
651117190 479.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<##>	1.2-2	1.2.0	학습	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
651117190 479.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<##>	1.2-1	1.2.0	추론	
651117190 479.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<##>	1.2-1	1.2.0	학습	
651117190 479.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<##>	1.0-1	1.0.0	추론	
651117190 479.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<##>	1.0-1	1.0.0	학습	
286214385 809.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ xgboost:<##>	1	0.72	추론	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
286214385 809.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ xgboost:<##>	1	0.72	학습	
651117190 479.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<##>	0.90-2	0.90	추론	
651117190 479.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<##>	0.90-2	0.90	학습	
651117190 479.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<##>	0.90-1	0.90	추론	
651117190 479.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<##>	0.90-1	0.90	학습	

(ap-east-2)용 Docker 레지스트리 경로 및 예시 코드

다음 항목에는 Amazon SageMaker AI에서 제공하는 이 AWS 리전의 각 알고리즘 및 딥 러닝 컨테이너에 대한 파라미터가 나열되어 있습니다.

주제

- [PyTorch\(DLC\)](#)
- [Spark\(알고리즘\)](#)
- [Tensorflow\(DLC\)](#)

PyTorch(DLC)

지원되는 PyTorch 버전과 지원되지 않는 PyTorch 버전에 대한 자세한 내용은 AWS 딥 러닝 컨테이너 개발자 안내서의 [프레임워크 지원 정책 표](#)를 참조하세요.

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch', region='ap-
east-2', version='1.8.0', py_version='py3', image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
975050140 332.dkr.ecr.ap- east-2.amazo naws.com/ pytorch-t raining:<##>	2.7.1	학습	CPU, GPU	py312
975050140 332.dkr.ecr.ap- east-2.amazo naws.com/	2.6.0	추론	CPU, GPU	py312

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
pytorch-inference: <##>				
975050140332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/pytorch-training: <##>	2.6.0	학습	CPU, GPU	py312
975050140332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/pytorch-inference: <##>	2.5.1	추론	CPU, GPU	py311
975050140332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/pytorch-training: <##>	2.5.1	학습	CPU, GPU	py311
975050140332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/pytorch-inference: <##>	2.4.0	추론	CPU, GPU	py311

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
975050140332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<##>	2.4.0	inference _graviton	CPU	py311
975050140332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	2.4.0	학습	CPU, GPU	py311
975050140332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	2.3.0	추론	CPU, GPU	py311
975050140332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<##>	2.3.0	inference _graviton	CPU	py311

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
975050140 332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	2.3.0	학습	CPU, GPU	py311
975050140 332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/ pytorch-inference-graviton: <##>	2.2.1	inference _graviton	CPU	py310
975050140 332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/ pytorch-inference: <##>	2.2.0	추론	CPU, GPU	py310
975050140 332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	2.2.0	학습	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
975050140 332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<##>	2.1.0	추론	CPU, GPU	py310
975050140 332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/ pytorch-inference-graviton:<##>	2.1.0	inference _graviton	CPU	py310
975050140 332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<##>	2.1.0	학습	CPU, GPU	py310
975050140 332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<##>	2.0.1	추론	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
975050140332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<##>	2.0.1	inference _graviton	CPU	py310
975050140332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	2.0.1	학습	CPU, GPU	py310
975050140332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	2.0.0	추론	CPU, GPU	py310
975050140332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<##>	2.0.0	inference _graviton	CPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
975050140 332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	2.0.0	학습	CPU, GPU	py310
975050140 332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/ pytorch-inference: <##>	1.13.1	추론	CPU, GPU	py39
975050140 332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.13.1	학습	CPU, GPU	py39
975050140 332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/ pytorch-inference: <##>	1.12.1	추론	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
975050140332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<##>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38
975050140332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	1.12.1	학습	CPU, GPU	py38
975050140332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	1.12.0	추론	CPU, GPU	py38
975050140332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	1.12.0	학습	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
975050140332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	1.11.0	추론	CPU, GPU	py38
975050140332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	1.11.0	학습	CPU, GPU	py38
975050140332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	1.10.2	추론	CPU, GPU	py38
975050140332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	1.10.2	학습	CPU, GPU	py38
975050140332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	1.10.0	추론	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
975050140 332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.10.0	학습	CPU, GPU	py38
975050140 332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/ pytorch-inference: <##>	1.9.1	추론	CPU, GPU	py38
975050140 332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.9.1	학습	CPU, GPU	py38
975050140 332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/ pytorch-inference: <##>	1.9.0	추론	CPU, GPU	py38
975050140 332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.9.0	학습	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
975050140 332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<##>	1.8.1	추론	CPU, GPU	py3, py36
975050140 332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<##>	1.8.1	학습	CPU, GPU	py3, py36
975050140 332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<##>	1.8.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
975050140 332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<##>	1.8.0	학습	CPU, GPU	py3, py36
975050140 332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<##>	1.7.1	추론	CPU, GPU	py3, py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
975050140 332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.7.1	학습	CPU, GPU	py3, py36
975050140 332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/ pytorch-inference: <##>	1.6.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
975050140 332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.6.0	학습	CPU, GPU	py3, py36
975050140 332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/ pytorch-inference: <##>	1.5.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
975050140 332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.5.0	학습	CPU, GPU	py3, py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
975050140 332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<##>	1.4.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
975050140 332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<##>	1.4.0	학습	CPU, GPU	py2, py3, py36
975050140 332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<##>	1.3.1	추론	CPU, GPU	py2, py3
975050140 332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<##>	1.3.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
975050140 332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<##>	1.2.0	추론	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
975050140332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	1.2.0	학습	CPU, GPU	py2, py3

Spark(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark', region='ap-east-2', version='3.0', image_scope='processing')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
533267296287.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<##>	3.3	처리 중		
533267296287.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<##>	3.2	처리 중		
533267296287.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/sagemaker	3.1	처리 중		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
-spark-processing:<# #>				
533267296287.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<# #>	3.0	처리 중		
533267296287.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<# #>	2.4	처리 중		

Tensorflow(DLC)

지원되는 TensorFlow 버전과 지원되지 않는 TensorFlow 버전에 대한 자세한 내용은 AWS 딥 러닝 컨테이너 개발자 안내서의 [프레임워크 지원 정책 표](#)를 참조하세요.

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow', region='ap-east-2', version='1.12.0', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
975050140332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/	2.19.0	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
tensorflow-inference:<##>				
975050140332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.19.0	학습	CPU, GPU	py312
975050140332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.18.0	추론	CPU, GPU	-
975050140332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.18.0	학습	CPU, GPU	py310
975050140332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.16.2	학습	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
975050140332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.16.1	추론	CPU, GPU	-
975050140332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<##>	2.16.1	inference _graviton	CPU	py310
975050140332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.14.1	추론	CPU, GPU	-
975050140332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<##>	2.14.1	inference _graviton	CPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
975050140332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.14.1	학습	CPU, GPU	py310
975050140332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.13.0	추론	CPU, GPU	-
975050140332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton: <##>	2.13.0	inference_graviton	CPU	py310
975050140332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.13.0	학습	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
975050140332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.12.1	추론	CPU, GPU	-
975050140332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<##>	2.12.1	inference _graviton	CPU	py310
975050140332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.12.0	학습	CPU, GPU	py310
975050140332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.11.1	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
975050140 332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.11.0	추론	CPU, GPU	-
975050140 332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.11.0	학습	CPU, GPU	py39
975050140 332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.10.1	추론	CPU, GPU	-
975050140 332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.10.1	학습	CPU, GPU	py39
975050140 332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.10.0	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
975050140 332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.9.3	추론	CPU, GPU	-
975050140 332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.9.2	추론	CPU, GPU	-
975050140 332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.9.2	학습	CPU, GPU	py39
975050140 332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<##>	2.9.1	inference _graviton	CPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
975050140 332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.8.4	추론	CPU, GPU	-
975050140 332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.8.0	추론	CPU, GPU	-
975050140 332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.8.0	학습	CPU, GPU	py39
975050140 332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.7.1	학습	CPU, GPU	py38
975050140 332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.7.0	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
975050140 332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.6.3	추론	CPU, GPU	-
975050140 332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.6.3	학습	CPU, GPU	py38
975050140 332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.6.2	학습	CPU, GPU	py38
975050140 332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.6.0	추론	CPU, GPU	-
975050140 332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.6.0	학습	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
975050140 332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<##>	2.5.1	추론	CPU, GPU	-
975050140 332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<##>	2.5.1	학습	CPU, GPU	py37
975050140 332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<##>	2.5.0	학습	CPU, GPU	py37
975050140 332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<##>	2.4.3	추론	CPU, GPU	-
975050140 332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<##>	2.4.3	학습	CPU, GPU	py37

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
975050140 332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.4.1	추론	CPU, GPU	-
975050140 332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.4.1	학습	CPU, GPU	py37
975050140 332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.3.2	추론	CPU, GPU	-
975050140 332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.3.2	학습	CPU, GPU	py37
975050140 332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.3.1	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
975050140 332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-trainin g:<##>	2.3.1	학습	CPU, GPU	py37
975050140 332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<##>	2.3.0	추론	CPU, GPU	-
975050140 332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-trainin g:<##>	2.3.0	학습	CPU, GPU	py37
975050140 332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<##>	2.2.2	추론	CPU, GPU	-
975050140 332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-trainin g:<##>	2.2.2	학습	CPU, GPU	py37

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
975050140 332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.2.1	추론	CPU, GPU	-
975050140 332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.2.1	학습	CPU, GPU	py37
975050140 332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.2.0	추론	CPU, GPU	-
975050140 332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.2.0	학습	CPU, GPU	py37
975050140 332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.1.3	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
975050140 332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-trainin g:<##>	2.1.3	학습	CPU, GPU	py3, py36
975050140 332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<##>	2.1.2	추론	CPU, GPU	-
975050140 332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-trainin g:<##>	2.1.2	학습	CPU, GPU	py3, py36
975050140 332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<##>	2.1.1	추론	CPU, GPU	-
975050140 332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-trainin g:<##>	2.1.1	학습	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
975050140 332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.1.0	추론	CPU, GPU	-
975050140 332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.1.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
975050140 332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.0.4	추론	CPU, GPU	-
975050140 332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.0.4	학습	CPU, GPU	py3, py36
975050140 332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.0.3	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
975050140 332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-trainin g:<##>	2.0.3	학습	CPU, GPU	py3, py36
975050140 332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<##>	2.0.2	추론	CPU, GPU	-
975050140 332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-trainin g:<##>	2.0.2	학습	CPU, GPU	py2, py3
975050140 332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<##>	2.0.1	추론	CPU, GPU	-
975050140 332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-trainin g:<##>	2.0.1	학습	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
975050140 332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.0.0	추론	CPU, GPU	-
975050140 332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.0.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
975050140 332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.15.5	추론	CPU, GPU	-
975050140 332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	1.15.5	학습	CPU, GPU	py3, py36, py37
975050140 332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.15.4	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
975050140 332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-trainin g:<##>	1.15.4	학습	CPU, GPU	py3, py36, py37
975050140 332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<##>	1.15.3	추론	CPU, GPU	-
975050140 332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-trainin g:<##>	1.15.3	학습	CPU, GPU	py2, py3, py37
975050140 332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<##>	1.15.2	추론	CPU, GPU	-
975050140 332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/ tensorflow-trainin g:<##>	1.15.2	학습	CPU, GPU	py2, py3, py37

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
975050140332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.15.0	추론	CPU, GPU	-
975050140332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	1.15.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
975050140332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.14.0	추론	CPU, GPU	-
975050140332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	1.14.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
975050140332.dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.13.0	추론	CPU, GPU	-

아시아 태평양 (하이데라바드)의 Docker 레지스트리 경로 및 예제 코드 (ap-south-2)

다음 항목에는 Amazon SageMaker AI에서 제공하는 이 AWS 리전의 각 알고리즘 및 딥 러닝 컨테이너에 대한 파라미터가 나열되어 있습니다.

주제

- [AutoGluon\(알고리즘\)](#)
- [BlazingText\(알고리즘\)](#)
- [DeepAR Forecasting\(알고리즘\)](#)
- [Factorization Machine\(알고리즘\)](#)
- [Hugging Face\(알고리즘\)](#)
- [IP Insights\(알고리즘\)](#)
- [이미지 분류\(알고리즘\)](#)
- [K-Means\(알고리즘\)](#)
- [KNN\(알고리즘\)](#)
- [Linear Learner\(알고리즘\)](#)
- [MXNet\(DLC\)](#)
- [NTM\(알고리즘\)](#)
- [Object Detection\(알고리즘\)](#)
- [Object2Vec\(알고리즘\)](#)
- [PCA\(알고리즘\)](#)
- [PyTorch\(DLC\)](#)
- [PyTorch Neuron\(DLC\)](#)
- [PyTorch Training Compiler\(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest\(알고리즘\)](#)
- [Scikit-learn\(알고리즘\)](#)
- [의미 체계 분할\(알고리즘\)](#)
- [Seq2Seq\(알고리즘\)](#)
- [Spark\(알고리즘\)](#)
- [Tensorflow\(DLC\)](#)

- [XGBoost\(알고리즘\)](#)

AutoGluon(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='ap-
south-2', image_scope='inference', version='0.4')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/autogluon-training: <##>	0.5.2	학습		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/autogluon-inference: <##>	0.5.2	추론		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/autogluon-training: <##>	0.4.3	학습		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/autogluon-inference: <##>	0.4.3	추론		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/autogluon-training: <##>	0.4.2	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.4.2	추론		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.4.0	학습		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.4.0	추론		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.3.2	학습		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.3.2	추론		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.3.1	학습		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.3.1	추론		

BlazingText(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext', region='ap-south-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
628508329040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/blazingtext:<##>	1	훈련, 추론		

DeepAR Forecasting(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='ap-south-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
628508329040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/forecasting-deepar:<##>	1	훈련, 추론		

Factorization Machine(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='ap-south-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
628508329040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/factorization-machines: <##>	1	훈련, 추론		

Hugging Face(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='huggingface',
    region='ap-south-2',
    version='4.4.2',
    image_scope='training',
    base_framework_version='tensorflow2.4.1'
)
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <##>	4.49.0	추론		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <##>	4.48.0	추론		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <##>	4.37.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <##>	4.28.1	추론		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <##>	4.26.0	추론		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference: <##>	4.26.0	추론		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.17.0	학습		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training: <##>	4.17.0	학습		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <##>	4.17.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.17.0	추론		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.12.3	학습		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.12.3	학습		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.12.3	추론		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.12.3	추론		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.11.0	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training: <##>	4.11.0	학습		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <##>	4.11.0	추론		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference: <##>	4.11.0	추론		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.10.2	학습		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.10.2	학습		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training: <##>	4.10.2	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training: <##>	4.10.2	학습		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <##>	4.10.2	추론		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <##>	4.10.2	추론		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference: <##>	4.10.2	추론		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference: <##>	4.10.2	추론		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.6.1	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.6.1	학습		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.6.1	학습		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.6.1	학습		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.6.1	추론		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.6.1	추론		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.5.0	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.5.0	학습		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.4.2	학습		
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.4.2	학습		

IP Insights(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights', region='ap-south-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
628508329040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/ipinsights:<##>	1	훈련, 추론		

이미지 분류(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification', region='ap-south-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범 위)		
628508329040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/image-classification:###>	1	훈련, 추론		

K-Means(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans', region='ap-south-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범 위)		
628508329040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/kmeans:###>	1	훈련, 추론		

KNN(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='ap-south-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
628508329040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/knn:<##>	1	훈련, 추론		

Linear Learner(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='ap-south-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
628508329040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/linear-learner:<##>	1	훈련, 추론		

MXNet(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet', region='ap-south-2', version='1.4.1', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
772153158452.dkr.ecr.ap-	1.9.0	학습	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
south-2.amaz onaws.com/ mxnet-training:< ##>				
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com /mxnet-in ference:<##>	1.9.0	추론	CPU, GPU	py38
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ mxnet-training:< ##>	1.8.0	학습	CPU, GPU	py37
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com /mxnet-in ference:<##>	1.8.0	추론	CPU, GPU	py37
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ mxnet-training:< ##>	1.7.0	학습	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/mxnet-inference:<##>	1.7.0	추론	CPU, GPU	py3
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<##>	1.7.0	eia	CPU	py3
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/mxnet-training:<##>	1.6.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/mxnet-inference:<##>	1.6.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<##>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/ mxnet-training:<##>	1.4.1	학습	CPU, GPU	py3
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com /mxnet-inference:<##>	1.4.1	추론	CPU, GPU	py3
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/ mxnet-inference-eia:<##>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3

NTM(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='ap-south-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
628508329040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/ntm:<##>	1	훈련, 추론		

Object Detection(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='object-detection',region='ap-south-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
628508329040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/object-detection:<##>	1	훈련, 추론		

Object2Vec(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='object2vec',region='ap-south-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
628508329040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/object2vec:<##>	1	훈련, 추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
onaws.com/object2v ec:<##>				

PCA(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca', region='ap-south-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
628508329040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/pca:<##>	1	훈련, 추론		

PyTorch(DLC)

지원되는 PyTorch 버전과 지원되지 않는 PyTorch 버전에 대한 자세한 내용은 AWS 딥 러닝 컨테이너 개발자 안내서의 [프레임워크 지원 정책 표](#)를 참조하세요.

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch', region='ap-south-2', version='1.8.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
772153158452.dkr.ecr.ap-	2.7.1	학습	CPU, GPU	py312

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
south-2.amaz onaws.com/ pytorch-training: <##>				
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com /pytorch- inference:<##>	2.6.0	추론	CPU, GPU	py312
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ pytorch-training: <##>	2.6.0	학습	CPU, GPU	py312
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com /pytorch- inference:<##>	2.5.1	추론	CPU, GPU	py311
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ pytorch-training: <##>	2.5.1	학습	CPU, GPU	py311

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com /pytorch-inference:<##>	2.4.0	추론	CPU, GPU	py311
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com /pytorch-inference-graviton:<##>	2.4.0	inference _graviton	CPU	py311
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<##>	2.4.0	학습	CPU, GPU	py311
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com /pytorch-inference:<##>	2.3.0	추론	CPU, GPU	py311

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<##>	2.3.0	inference _graviton	CPU	py311
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	2.3.0	학습	CPU, GPU	py311
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<##>	2.2.1	inference _graviton	CPU	py310
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	2.2.0	추론	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	2.2.0	학습	CPU, GPU	py310
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com /pytorch-inference:<##>	2.1.0	추론	CPU, GPU	py310
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com /pytorch-inference-graviton:<##>	2.1.0	inference _graviton	CPU	py310
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	2.1.0	학습	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com /pytorch-inference:<##>	2.0.1	추론	CPU, GPU	py310
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com /pytorch-inference-graviton:<##>	2.0.1	inference _graviton	CPU	py310
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<##>	2.0.1	학습	CPU, GPU	py310
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com /pytorch-inference:<##>	2.0.0	추론	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<##>	2.0.0	inference _graviton	CPU	py310
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	2.0.0	학습	CPU, GPU	py310
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	1.13.1	추론	CPU, GPU	py39
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	1.13.1	학습	CPU, GPU	py39

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com /pytorch-inference:<##>	1.12.1	추론	CPU, GPU	py38
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com /pytorch-inference-graviton:<##>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<##>	1.12.1	학습	CPU, GPU	py38
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com /pytorch-inference:<##>	1.12.0	추론	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.12.0	학습	CPU, GPU	py38
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com /pytorch-inference:<##>	1.11.0	추론	CPU, GPU	py38
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.11.0	학습	CPU, GPU	py38
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com /pytorch-inference:<##>	1.10.2	추론	CPU, GPU	py38
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.10.2	학습	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com /pytorch-inference:<##>	1.10.0	추론	CPU, GPU	py38
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<##>	1.10.0	학습	CPU, GPU	py38
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com /pytorch-inference:<##>	1.9.1	추론	CPU, GPU	py38
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<##>	1.9.1	학습	CPU, GPU	py38
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com /pytorch-inference:<##>	1.9.0	추론	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.9.0	학습	CPU, GPU	py38
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com /pytorch-inference:<##>	1.8.1	추론	CPU, GPU	py3, py36
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.8.1	학습	CPU, GPU	py3, py36
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com /pytorch-inference:<##>	1.8.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.8.0	학습	CPU, GPU	py3, py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com /pytorch-inference: <##>	1.7.1	추론	CPU, GPU	py3, py36
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.7.1	학습	CPU, GPU	py3, py36
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com /pytorch-inference: <##>	1.6.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.6.0	학습	CPU, GPU	py3, py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com /pytorch-inference-eia: <# #>	1.5.1	eia	CPU	py3
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com /pytorch-inference: <##>	1.5.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.5.0	학습	CPU, GPU	py3, py36
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com /pytorch-inference: <##>	1.4.0	추론	CPU, GPU	py3, py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.4.0	학습	CPU, GPU	py2, py3, py36
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com /pytorch-inference-eia:<##>	1.3.1	eia	CPU	py3
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com /pytorch-inference:<##>	1.3.1	추론	CPU, GPU	py2, py3
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.3.1	학습	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	1.2.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	1.2.0	학습	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neuron(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='pytorch-neuron',region='us-west-2',
image_scope='inference')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/pytorch-training-neuron:<##>	1.11.0	학습	TRN	py38

PyTorch Training Compiler(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-training-compiler', region='us-west-2',
                    version='py38')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/pytorch-trcomp-training:###	1.12.0	학습	GPU	py38

Random Cut Forest(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest', region='ap-south-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
628508329040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/randomcutforest:###	1	훈련, 추론		

Scikit-learn(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.


```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn', region='ap-
south-2', version='0.23-1', image_scope='inference')
```

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
628508329 040.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ sagemaker-scikit- learn: <##>	1.2-1	1.2.1	추론	
628508329 040.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ sagemaker-scikit- learn: <##>	1.2-1	1.2.1	학습	
628508329 040.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ sagemaker-scikit- learn: <##>	1.0-1	1.0.2	추론	
628508329 040.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ sagemaker-scikit- learn: <##>	1.0-1	1.0.2	학습	
628508329 040.dkr.ecr.ap-	1.0-1	1.0.2	inference_graviton	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
south-2.amaz onaws.com/ sagemaker-scikit- learn: <##>				
628508329 040.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ sagemaker-scikit- learn: <##>	0.23-1	0.23.2	추론	
628508329 040.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ sagemaker-scikit- learn: <##>	0.23-1	0.23.2	학습	
628508329 040.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ sagemaker-scikit- learn: <##>	0.20.0	0.20.0	추론	
628508329 040.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ sagemaker-scikit- learn: <##>	0.20.0	0.20.0	학습	

의미 체계 분할(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation', region='ap-south-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
628508329040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/semantic-segmentation:<##>	1	훈련, 추론		

Seq2Seq(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='ap-south-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
628508329040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/seq2seq:<##>	1	추론, 훈련		

Spark(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='spark',region='ap-
south-2',version='3.0',image_scope='processing')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범 위)		
873151114052.dkr.e cr.ap-south-2.amaz onaws.com/sagemake r-spark-processing:<# #>	3.3	처리 중		
873151114052.dkr.e cr.ap-south-2.amaz onaws.com/sagemake r-spark-processing:<# #>	3.2	처리 중		
873151114052.dkr.e cr.ap-south-2.amaz onaws.com/sagemake r-spark-processing:<# #>	3.1	처리 중		
873151114052.dkr.e cr.ap-south-2.amaz onaws.com/sagemake r-spark-processing:<# #>	3.0	처리 중		
873151114052.dkr.e cr.ap-south-2.amaz onaws.com/sagemake r-spark-processing:<# #>	2.4	처리 중		

Tensorflow(DLC)

지원되는 TensorFlow 버전과 지원되지 않는 TensorFlow 버전에 대한 자세한 내용은 AWS 딥 러닝 컨테이너 개발자 안내서의 [프레임워크 지원 정책 표](#)를 참조하세요.

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow', region='ap-
south-2', version='1.12.0', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce: <##>	2.19.0	추론	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng: <##>	2.19.0	학습	CPU, GPU	py312
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce: <##>	2.18.0	추론	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz	2.18.0	학습	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
onaws.com/ tensorflow-traini ng:<##>				
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<##>	2.16.2	학습	CPU, GPU	py310
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<##>	2.16.1	추론	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce-graviton:<## >	2.16.1	inference _graviton	CPU	py310
772153158 452.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<##>	2.14.1	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<##>	2.14.1	inference _graviton	CPU	py310
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.14.1	학습	CPU, GPU	py310
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.13.0	추론	CPU, GPU	-
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<##>	2.13.0	inference _graviton	CPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.13.0	학습	CPU, GPU	py310
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.12.1	추론	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<##>	2.12.1	inference _graviton	CPU	py310
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.12.0	학습	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.11.1	추론	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.11.0	추론	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.11.0	학습	CPU, GPU	py39
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.10.1	추론	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.10.1	학습	CPU, GPU	py39

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.10.0	추론	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.9.3	추론	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.9.2	추론	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.9.2	학습	CPU, GPU	py39

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<##>	2.9.1	inference _graviton	CPU	py38
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.8.4	추론	CPU, GPU	-
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.8.0	추론	CPU, GPU	-
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.8.0	학습	CPU, GPU	py39

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.7.1	학습	CPU, GPU	py38
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.7.0	추론	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.6.3	추론	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.6.3	학습	CPU, GPU	py38
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.6.2	학습	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.6.0	추론	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.6.0	학습	CPU, GPU	py38
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.5.1	추론	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.5.1	학습	CPU, GPU	py37
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.5.0	학습	CPU, GPU	py37

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.4.3	추론	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.4.3	학습	CPU, GPU	py37
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.4.1	추론	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.4.1	학습	CPU, GPU	py37
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.3.2	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.3.2	학습	CPU, GPU	py37
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.3.1	추론	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.3.1	학습	CPU, GPU	py37
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia: <##>	2.3.0	eia	CPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.3.0	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.3.0	학습	CPU, GPU	py37
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.2.2	추론	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.2.2	학습	CPU, GPU	py37
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.2.1	추론	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.2.1	학습	CPU, GPU	py37

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.2.0	추론	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.2.0	학습	CPU, GPU	py37
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.1.3	추론	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.1.3	학습	CPU, GPU	py3, py36
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.1.2	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.1.2	학습	CPU, GPU	py3, py36
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.1.1	추론	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.1.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.1.0	추론	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.1.0	학습	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.0.4	추론	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.0.4	학습	CPU, GPU	py3, py36
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.0.3	추론	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.0.3	학습	CPU, GPU	py3, py36
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.0.2	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.0.2	학습	CPU, GPU	py2, py3
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.0.1	추론	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.0.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia: <##>	2.0.0	eia	CPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.0.0	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.0.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	1.15.5	추론	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	1.15.5	학습	CPU, GPU	py3, py36, py37
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	1.15.4	추론	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	1.15.4	학습	CPU, GPU	py3, py36, py37

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.15.3	추론	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	1.15.3	학습	CPU, GPU	py2, py3, py37
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.15.2	추론	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	1.15.2	학습	CPU, GPU	py2, py3, py37
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<##>	1.15.0	eia	CPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.15.0	추론	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	1.15.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<##>	1.14.0	eia	CPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.14.0	추론	CPU, GPU	-
772153158 452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	1.14.0	학습	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	1.13.1	학습	CPU, GPU	py3
772153158452.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	1.13.0	추론	CPU, GPU	-

XGBoost(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='xgboost', region='ap-south-2', version='1.5-1')
```

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
628508329040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <##>	1.7-1	1.7.4	추론	
628508329040.dkr.ecr.ap-south-2.amaz	1.7-1	1.7.4	학습	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
onaws.com/ sagemaker- xgboost:<##>				
628508329 040.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<##>	1.5-1	1.5.2	추론	
628508329 040.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<##>	1.5-1	1.5.2	학습	
628508329 040.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<##>	1.5-1	1.5.2	inference_graviton	
628508329 040.dkr.ecr.ap- south-2.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<##>	1.3-1	1.3.3	추론	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
628508329 040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.3-1	1.3.3	학습	
628508329 040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.3-1	1.3.3	inference_graviton	
628508329 040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.2-2	1.2.0	추론	
628508329 040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.2-2	1.2.0	학습	
628508329 040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.2-1	1.2.0	추론	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
628508329 040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.2-1	1.2.0	학습	
628508329 040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.0-1	1.0.0	추론	
628508329 040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.0-1	1.0.0	학습	
628508329 040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/xgboost:<##>	1	0.72	추론	
628508329 040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/xgboost:<##>	1	0.72	학습	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
628508329 040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	0.90-2	0.90	추론	
628508329 040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	0.90-2	0.90	학습	
628508329 040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	0.90-1	0.90	추론	
628508329 040.dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	0.90-1	0.90	학습	

아시아 태평양(자카르타)의 Docker 레지스트리 경로 및 예제 코드 (ap-southeast-3)

다음 항목에는 Amazon SageMaker AI에서 제공하는 이 AWS 리전의 각 알고리즘 및 딥 러닝 컨테이너에 대한 파라미터가 나열되어 있습니다.

주제

- [AutoGluon\(알고리즘\)](#)
- [BlazingText\(알고리즘\)](#)
- [Clarify\(알고리즘\)](#)
- [DJI DeepSpeed\(알고리즘\)](#)
- [DeepAR Forecasting\(알고리즘\)](#)
- [Factorization Machine\(알고리즘\)](#)
- [Hugging Face\(알고리즘\)](#)
- [IP Insights\(알고리즘\)](#)
- [이미지 분류\(알고리즘\)](#)
- [K-Means\(알고리즘\)](#)
- [KNN\(알고리즘\)](#)
- [Linear Learner\(알고리즘\)](#)
- [MXNet\(DLC\)](#)
- [모델 모니터\(알고리즘\)](#)
- [NTM\(알고리즘\)](#)
- [Object Detection\(알고리즘\)](#)
- [Object2Vec\(알고리즘\)](#)
- [PCA\(알고리즘\)](#)
- [PyTorch\(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest\(알고리즘\)](#)
- [Scikit-learn\(알고리즘\)](#)
- [의미 체계 분할\(알고리즘\)](#)
- [Seq2Seq\(알고리즘\)](#)
- [Spark\(알고리즘\)](#)
- [SparkML Serving\(알고리즘\)](#)
- [Tensorflow\(DLC\)](#)
- [XGBoost\(알고리즘\)](#)

AutoGluon(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='ap-
southeast-3', image_scope='inference', version='0.4')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/autogluon-training: <##>	1.3.0	학습		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/autogluon-inference: <##>	1.3.0	추론		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/autogluon-training: <##>	1.2.0	학습		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/autogluon-inference: <##>	1.2.0	추론		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/autogluon-training: <##>	1.1.1	학습		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.	1.1.1	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
amazonaws.com/auto gluon-inference:<##>				
907027046896.dkr.e cr.ap-southeast-3. amazonaws.com/auto gluon-training:<##>	1.1.0	학습		
907027046896.dkr.e cr.ap-southeast-3. amazonaws.com/auto gluon-inference:<##>	1.1.0	추론		
907027046896.dkr.e cr.ap-southeast-3. amazonaws.com/auto gluon-training:<##>	1.0.0	학습		
907027046896.dkr.e cr.ap-southeast-3. amazonaws.com/auto gluon-inference:<##>	1.0.0	추론		
907027046896.dkr.e cr.ap-southeast-3. amazonaws.com/auto gluon-training:<##>	0.8.2	학습		
907027046896.dkr.e cr.ap-southeast-3. amazonaws.com/auto gluon-inference:<##>	0.8.2	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.7.0	학습		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.7.0	추론		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.6.2	학습		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.6.2	추론		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.6.1	학습		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.6.1	추론		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.5.2	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.5.2	추론		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.4.3	학습		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.4.3	추론		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.4.2	학습		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.4.2	추론		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.4.0	학습		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.4.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.3.2	학습		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.3.2	추론		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.3.1	학습		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.3.1	추론		

BlazingText(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='blazingtext',region='ap-southeast-3')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
951798379941.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/blazingtext:<##>	1	추론, 훈련		

Clarify(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify', region='ap-
southeast-3', version='1.0', image_scope='processing')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범 위)		
705930551576.dkr.e cr.ap-southeast-3. amazonaws.com/sage maker-clarify-proc essing:<##>	1.0	처리 중		

DJL DeepSpeed(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='djl-deepspeed', region='us-
west-2', py_version='py3', image_scope='inference')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범 위)		
907027046896.dkr.e cr.ap-southeast-3. amazonaws.com/djl- inference:0.27.0-d eepspeed0.12.6-cu1 21-<tag>	0.27.0	추론		
907027046896.dkr.e cr.ap-southeast-3.	0.26.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
amazonaws.com/djl-inference:0.26.0-deepspeed0.12.6-cu121- <i><tag></i>				
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/djl-inference:0.25.0-deepspeed0.11.0-cu118- <i><tag></i>	0.25.0	추론		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/djl-inference:0.24.0-deepspeed0.10.0-cu118- <i><tag></i>	0.24.0	추론		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/djl-inference:0.23.0-deepspeed0.9.5-cu118- <i><tag></i>	0.23.0	추론		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/djl-inference:0.22.1-deepspeed0.9.2-cu118- <i><tag></i>	0.22.1	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/djl-inference:0.21.0-deepspeed0.8.3-cu117- <##>	0.21.0	추론		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/djl-inference:0.20.0-deepspeed0.7.5-cu116- <##>	0.20.0	추론		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/djl-inference:0.19.0-deepspeed0.7.3-cu113- <##>	0.19.0	추론		

DeepAR Forecasting(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='forecasting-deepar',region='ap-southeast-3')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
951798379941.dkr.ecr.ap-southeast-3.	1	훈련, 추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
amazonaws.com/forecasting-deepar:<##>				

Factorization Machine(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='ap-southeast-3')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
951798379941.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/factorization-machines:<##>	1	훈련, 추론		

Hugging Face(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface', region='ap-southeast-3', version='4.4.2', image_scope='training', base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/	4.49.0	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
huggingface-pytorch-training: <##>				
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <##>	4.49.0	추론		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.48.0	학습		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <##>	4.48.0	추론		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.46.1	학습		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <##>	4.37.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.36.0	학습		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.28.1	학습		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <##>	4.28.1	추론		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.26.0	학습		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <##>	4.26.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.26.0	추론		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.17.0	학습		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.17.0	학습		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.17.0	추론		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.17.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.12.3	학습		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.12.3	학습		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.12.3	추론		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.12.3	추론		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.11.0	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.11.0	학습		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.11.0	추론		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.11.0	추론		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.10.2	학습		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.10.2	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<#>	4.10.2	학습		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<#>	4.10.2	학습		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.10.2	추론		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.10.2	추론		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.10.2	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.10.2	추론		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.6.1	학습		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.6.1	학습		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.6.1	학습		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.6.1	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.6.1	추론		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.6.1	추론		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.5.0	학습		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.5.0	학습		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.4.2	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<#>	4.4.2	학습		

IP Insights(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights', region='ap-southeast-3')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
951798379941.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/ipinsights:<###>	1	훈련, 추론		

이미지 분류(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification', region='ap-southeast-3')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
951798379941.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/image-classification: <##>	1	훈련, 추론		

K-Means(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans', region='ap-southeast-3')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
951798379941.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/kmeans: <##>	1	훈련, 추론		

KNN(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='ap-southeast-3')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
951798379941.dkr.ecr.ap-southeast-3.	1	훈련, 추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
amazonaws.com/knn: <##>				

Linear Learner(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='ap-southeast-3')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
951798379941.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/linear-learner:<##>	1	훈련, 추론		

MXNet(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet', region='ap-southeast-3', version='1.4.1', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.	1.9.0	학습	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
amazonaws .com/mxnet- training:<##>				
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/mxnet- inference:<##>	1.9.0	추론	CPU, GPU	py38
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/mxnet- training:<##>	1.8.0	학습	CPU, GPU	py37
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/mxnet- inference:<##>	1.8.0	추론	CPU, GPU	py37
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/mxnet- training:<##>	1.7.0	학습	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/mxnet-inference:<##>	1.7.0	추론	CPU, GPU	py3
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<##>	1.7.0	eia	CPU	py3
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/mxnet-training:<##>	1.6.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/mxnet-inference:<##>	1.6.0	추론	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<#>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/mxnet-training:<##>	1.4.1	학습	CPU, GPU	py3
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/mxnet-inference:<##>	1.4.1	추론	CPU, GPU	py3
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<#>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3

모델 모니터(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor', region='ap-southeast-3')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
669540362728.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/sagemaker-model-monitor-analyzer:<##>		모니터링		

NTM(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='ap-southeast-3')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
951798379941.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/ntm:<##>	1	훈련, 추론		

Object Detection(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection', region='ap-southeast-3')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
951798379941.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/object-detection:<##>	1	훈련, 추론		

Object2Vec(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec', region='ap-southeast-3')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
951798379941.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/object2vec:<##>	1	훈련, 추론		

PCA(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca', region='ap-southeast-3')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
951798379941.dkr.ecr.ap-southeast-3.	1	훈련, 추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
amazonaws.com/pca: <##>				

PyTorch(DLC)

지원되는 PyTorch 버전과 지원되지 않는 PyTorch 버전에 대한 자세한 내용은 AWS 딥 러닝 컨테이너 개발자 안내서의 [프레임워크 지원 정책 표](#)를 참조하세요.

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='pytorch',
    region='ap-southeast-3',
    version='1.8.0',
    py_version='py3',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge')

```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/pytorch-training:<##>	2.7.1	학습	CPU, GPU	py312
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	2.6.0	추론	CPU, GPU	py312
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3.	2.6.0	학습	CPU, GPU	py312

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
amazonaws .com/pytorch- training:<##>				
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/pytorch- inference:<###>	2.5.1	추론	CPU, GPU	py311
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/pytorch- training:<##>	2.5.1	학습	CPU, GPU	py311
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/pytorch- inference:<###>	2.4.0	추론	CPU, GPU	py311
907027046 896.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws .com/pytorch- inference-grav iton:<##>	2.4.0	inference _graviton	CPU	py311

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/pytorch-training: <##>	2.4.0	학습	CPU, GPU	py311
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference: <##>	2.3.0	추론	CPU, GPU	py311
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference-graviton: <##>	2.3.0	inference _graviton	CPU	py311
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/pytorch-training: <##>	2.3.0	학습	CPU, GPU	py311

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<##>	2.2.1	inference_graviton	CPU	py310
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	2.2.0	추론	CPU, GPU	py310
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	2.2.0	학습	CPU, GPU	py310
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	2.1.0	추론	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton: <##>	2.1.0	inference_graviton	CPU	py310
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/pytorch-training: <##>	2.1.0	학습	CPU, GPU	py310
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/pytorch-inference: <##>	2.0.1	추론	CPU, GPU	py310
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton: <##>	2.0.1	inference_graviton	CPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/pytorch-training: <##>	2.0.1	학습	CPU, GPU	py310
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference: <##>	2.0.0	추론	CPU, GPU	py310
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference-graviton: <##>	2.0.0	inference _graviton	CPU	py310
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/pytorch-training: <##>	2.0.0	학습	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	1.13.1	추론	CPU, GPU	py39
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/pytorch-training:<##>	1.13.1	학습	CPU, GPU	py39
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	1.12.1	추론	CPU, GPU	py38
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<##>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/pytorch- training:<##>	1.12.1	학습	CPU, GPU	py38
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/pytorch- inference:<##>	1.12.0	추론	CPU, GPU	py38
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/pytorch- training:<##>	1.12.0	학습	CPU, GPU	py38
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/pytorch- inference:<##>	1.11.0	추론	CPU, GPU	py38
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/pytorch- training:<##>	1.11.0	학습	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/pytorch- inference:<##>	1.10.2	추론	CPU, GPU	py38
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/pytorch- training:<##>	1.10.2	학습	CPU, GPU	py38
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/pytorch- inference:<##>	1.10.0	추론	CPU, GPU	py38
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/pytorch- training:<##>	1.10.0	학습	CPU, GPU	py38
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/pytorch- inference:<##>	1.9.1	추론	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/pytorch-training:<##>	1.9.1	학습	CPU, GPU	py38
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	1.9.0	추론	CPU, GPU	py38
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/pytorch-training:<##>	1.9.0	학습	CPU, GPU	py38
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	1.8.1	추론	CPU, GPU	py3, py36
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/pytorch-training:<##>	1.8.1	학습	CPU, GPU	py3, py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/pytorch- inference:<##>	1.8.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/pytorch- training:<##>	1.8.0	학습	CPU, GPU	py3, py36
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/pytorch- inference:<##>	1.7.1	추론	CPU, GPU	py3, py36
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/pytorch- training:<##>	1.7.1	학습	CPU, GPU	py3, py36
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/pytorch- inference:<##>	1.6.0	추론	CPU, GPU	py3, py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/pytorch-training:<##>	1.6.0	학습	CPU, GPU	py3, py36
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference-eia:<##>	1.5.1	eia	CPU	py3
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	1.5.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/pytorch-training:<##>	1.5.0	학습	CPU, GPU	py3, py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	1.4.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/pytorch-training:<##>	1.4.0	학습	CPU, GPU	py2, py3, py36
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference-eia:<##>	1.3.1	eia	CPU	py3
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	1.3.1	추론	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	1.3.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	1.2.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
907027046896.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	1.2.0	학습	CPU, GPU	py2, py3

Random Cut Forest(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest', region='ap-southeast-3')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
951798379941.dkr.ecr.ap-southeast-3.	1	훈련, 추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
amazonaws.com/randomcutforest: <##>				

Scikit-learn(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='sklearn',
    region='ap-southeast-3',
    version='0.23-1',
    image_scope='inference'
)
```

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
951798379 941.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn: <##>	1.2-1	1.2.1	추론	
951798379 941.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn: <##>	1.2-1	1.2.1	학습	
951798379 941.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn: <##>	1.0-1	1.0.2	추론	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
951798379 941.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<##>	1.0-1	1.0.2	학습	
951798379 941.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<##>	1.0-1	1.0.2	inference_graviton	
951798379 941.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<##>	0.23-1	0.23.2	추론	
951798379 941.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<##>	0.23-1	0.23.2	학습	
951798379 941.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<##>	0.20.0	0.20.0	추론	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
951798379 941.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<##>	0.20.0	0.20.0	학습	

의미 체계 분할(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation', region='ap-southeast-3')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
951798379941.dkr.e cr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ semantic-segm entation:<##>	1	훈련, 추론		

Seq2Seq(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='ap-southeast-3')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
951798379941.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/seq2seq:<##>	1	추론, 훈련		

Spark(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark', region='ap-southeast-3', version='3.0', image_scope='processing')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
800295151634.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<##>	3.3	처리 중		
800295151634.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<##>	3.2	처리 중		
800295151634.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<##>	3.1	처리 중		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
800295151634.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<##>	3.0	처리 중		
800295151634.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<##>	2.4	처리 중		

SparkML Serving(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sparkml-serving', region='ap-southeast-3', version='2.4')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
951798379941.dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving:<##>	3.3	추론		

Tensorflow(DLC)

지원되는 TensorFlow 버전과 지원되지 않는 TensorFlow 버전에 대한 자세한 내용은 AWS 딥 러닝 컨테이너 개발자 안내서의 [프레임워크 지원 정책 표](#)를 참조하세요.

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow', region='ap-
southeast-3', version='1.12.0', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.19.0	추론	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.19.0	학습	CPU, GPU	py312
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.18.0	추론	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.18.0	학습	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.16.2	학습	CPU, GPU	py310
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.16.1	추론	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton: <##>	2.16.1	inference _graviton	CPU	py310
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.14.1	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- inference-g raviton:<##>	2.14.1	inference _graviton	CPU	py310
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.14.1	학습	CPU, GPU	py310
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	2.13.0	추론	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- inference-g raviton:<##>	2.13.0	inference _graviton	CPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.13.0	학습	CPU, GPU	py310
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	2.12.1	추론	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- inference-g raviton:<##>	2.12.1	inference _graviton	CPU	py310
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.12.0	학습	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	2.11.1	추론	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	2.11.0	추론	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.11.0	학습	CPU, GPU	py39
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	2.10.1	추론	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.10.1	학습	CPU, GPU	py39

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	2.10.0	추론	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	2.9.3	추론	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	2.9.2	추론	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.9.2	학습	CPU, GPU	py39

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<##>	2.9.1	inference _graviton	CPU	py38
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.8.4	추론	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.8.0	추론	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.8.0	학습	CPU, GPU	py39

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.7.1	학습	CPU, GPU	py38
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	2.7.0	추론	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	2.6.3	추론	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.6.3	학습	CPU, GPU	py38
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.6.2	학습	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	2.6.0	추론	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.6.0	학습	CPU, GPU	py38
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	2.5.1	추론	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.5.1	학습	CPU, GPU	py37
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.5.0	학습	CPU, GPU	py37

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.4.3	추론	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.4.3	학습	CPU, GPU	py37
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.4.1	추론	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.4.1	학습	CPU, GPU	py37
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.3.2	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.3.2	학습	CPU, GPU	py37
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	2.3.1	추론	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.3.1	학습	CPU, GPU	py37
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- inference-eia:<##>	2.3.0	eia	CPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	2.3.0	추론	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.3.0	학습	CPU, GPU	py37
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	2.2.2	추론	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.2.2	학습	CPU, GPU	py37
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	2.2.1	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.2.1	학습	CPU, GPU	py37
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	2.2.0	추론	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.2.0	학습	CPU, GPU	py37
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	2.1.3	추론	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.1.3	학습	CPU, GPU	py3, py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow-inference:<##>	2.1.2	추론	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow-training:<##>	2.1.2	학습	CPU, GPU	py3, py36
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow-inference:<##>	2.1.1	추론	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow-training:<##>	2.1.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow-inference:<##>	2.1.0	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.1.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	2.0.4	추론	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.0.4	학습	CPU, GPU	py3, py36
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	2.0.3	추론	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.0.3	학습	CPU, GPU	py3, py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	2.0.2	추론	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.0.2	학습	CPU, GPU	py2, py3
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	2.0.1	추론	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.0.1	학습	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference-eia: <# #>	2.0.0	eia	CPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.0.0	추론	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.0.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	1.15.5	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	1.15.5	학습	CPU, GPU	py3, py36, py37
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	1.15.4	추론	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	1.15.4	학습	CPU, GPU	py3, py36, py37
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	1.15.3	추론	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	1.15.3	학습	CPU, GPU	py2, py3, py37

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	1.15.2	추론	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	1.15.2	학습	CPU, GPU	py2, py3, py37
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- inference-eia:<##>	1.15.0	eia	CPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	1.15.0	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	1.15.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- inference-eia:<# #>	1.14.0	eia	CPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	1.14.0	추론	CPU, GPU	-
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	1.14.0	학습	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	1.13.1	학습	CPU, GPU	py3
907027046 896.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.13.0	추론	CPU, GPU	-

XGBoost(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost', region='ap-southeast-3', version='1.5-1')
```

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
951798379 941.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<##>	1.7-1	1.7.4	추론	
951798379 941.dkr.ecr.ap-southeast-3.	1.7-1	1.7.4	학습	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<##>				
951798379 941.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<##>	1.5-1	1.5.2	추론	
951798379 941.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<##>	1.5-1	1.5.2	학습	
951798379 941.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<##>	1.5-1	1.5.2	inference_graviton	
951798379 941.dkr.ecr.ap- southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<##>	1.3-1	1.3.3	추론	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
951798379 941.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<##>	1.3-1	1.3.3	학습	
951798379 941.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<##>	1.3-1	1.3.3	inference_graviton	
951798379 941.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<##>	1.2-2	1.2.0	추론	
951798379 941.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<##>	1.2-2	1.2.0	학습	
951798379 941.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<##>	1.2-1	1.2.0	추론	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
951798379 941.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<##>	1.2-1	1.2.0	학습	
951798379 941.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<##>	1.0-1	1.0.0	추론	
951798379 941.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<##>	1.0-1	1.0.0	학습	
951798379 941.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ xgboost:<##>	1	0.72	추론	
951798379 941.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ xgboost:<##>	1	0.72	학습	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
951798379 941.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-rgb oost:<##>	0.90-2	0.90	추론	
951798379 941.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-rgb oost:<##>	0.90-2	0.90	학습	
951798379 941.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-rgb oost:<##>	0.90-1	0.90	추론	
951798379 941.dkr.ecr.ap-southeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-rgb oost:<##>	0.90-1	0.90	학습	

아시아 태평양(말레이시아)(ap-southeast-5)용 Docker 레지스트리 경로 및 예시 코드

다음 항목에는 Amazon SageMaker AI에서 제공하는 이 AWS 리전의 각 알고리즘 및 딥 러닝 컨테이너에 대한 파라미터가 나열되어 있습니다.

주제

- [PyTorch\(DLC\)](#)
- [Spark\(알고리즘\)](#)
- [Tensorflow\(DLC\)](#)

PyTorch(DLC)

지원되는 PyTorch 버전과 지원되지 않는 PyTorch 버전에 대한 자세한 내용은 AWS 딥 러닝 컨테이너 개발자 안내서의 [프레임워크 지원 정책 표](#)를 참조하세요.

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch', region='ap-
southeast-5', version='1.8.0', py_version='py3', image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
550225433 462.dkr.ecr.ap- southeast-5. amazonaws .com/pytorch- training:<##>	2.7.1	학습	CPU, GPU	py312
550225433 462.dkr.ecr.ap- southeast-5. amazonaws .com/pytorch- inference:<##>	2.6.0	추론	CPU, GPU	py312
550225433 462.dkr.ecr.ap- southeast-5.	2.6.0	학습	CPU, GPU	py312

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
amazonaws .com/pytorch- training:<##>				
550225433 462.dkr.ecr.ap- southeast-5. amazonaws .com/pytorch- inference:<##>	2.5.1	추론	CPU, GPU	py311
550225433 462.dkr.ecr.ap- southeast-5. amazonaws .com/pytorch- training:<##>	2.5.1	학습	CPU, GPU	py311
550225433 462.dkr.ecr.ap- southeast-5. amazonaws .com/pytorch- inference:<##>	2.4.0	추론	CPU, GPU	py311
550225433 462.dkr.ecr.ap- southeast-5. amazonaws .com/pytorch- inference-grav iton:<##>	2.4.0	inference _graviton	CPU	py311

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
550225433 462.dkr.ecr.ap-southeast-5. amazonaws.com/pytorch-training:<##>	2.4.0	학습	CPU, GPU	py311
550225433 462.dkr.ecr.ap-southeast-5. amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	2.3.0	추론	CPU, GPU	py311
550225433 462.dkr.ecr.ap-southeast-5. amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<##>	2.3.0	inference _graviton	CPU	py311
550225433 462.dkr.ecr.ap-southeast-5. amazonaws.com/pytorch-training:<##>	2.3.0	학습	CPU, GPU	py311

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
550225433 462.dkr.ecr.ap-southeast-5. amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<##>	2.2.1	inference _graviton	CPU	py310
550225433 462.dkr.ecr.ap-southeast-5. amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	2.2.0	추론	CPU, GPU	py310
550225433 462.dkr.ecr.ap-southeast-5. amazonaws.com/pytorch-training:<##>	2.2.0	학습	CPU, GPU	py310
550225433 462.dkr.ecr.ap-southeast-5. amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	2.1.0	추론	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
550225433 462.dkr.ecr.ap-southeast-5. amazonaws.com/pytorch-inference-graviton: <##>	2.1.0	inference _graviton	CPU	py310
550225433 462.dkr.ecr.ap-southeast-5. amazonaws.com/pytorch-training: <##>	2.1.0	학습	CPU, GPU	py310
550225433 462.dkr.ecr.ap-southeast-5. amazonaws.com/pytorch-inference: <##>	2.0.1	추론	CPU, GPU	py310
550225433 462.dkr.ecr.ap-southeast-5. amazonaws.com/pytorch-inference-graviton: <##>	2.0.1	inference _graviton	CPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
550225433 462.dkr.ecr.ap-southeast-5. amazonaws.com/pytorch-training:<##>	2.0.1	학습	CPU, GPU	py310
550225433 462.dkr.ecr.ap-southeast-5. amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	2.0.0	추론	CPU, GPU	py310
550225433 462.dkr.ecr.ap-southeast-5. amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<##>	2.0.0	inference _graviton	CPU	py310
550225433 462.dkr.ecr.ap-southeast-5. amazonaws.com/pytorch-training:<##>	2.0.0	학습	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
550225433 462.dkr.ecr.ap-southeast-5. amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	1.13.1	추론	CPU, GPU	py39
550225433 462.dkr.ecr.ap-southeast-5. amazonaws.com/pytorch-training:<##>	1.13.1	학습	CPU, GPU	py39
550225433 462.dkr.ecr.ap-southeast-5. amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	1.12.1	추론	CPU, GPU	py38
550225433 462.dkr.ecr.ap-southeast-5. amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<##>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
550225433 462.dkr.ecr.ap-southeast-5. amazonaws.com/pytorch-training: <##>	1.12.1	학습	CPU, GPU	py38
550225433 462.dkr.ecr.ap-southeast-5. amazonaws.com/pytorch-inference: <##>	1.12.0	추론	CPU, GPU	py38
550225433 462.dkr.ecr.ap-southeast-5. amazonaws.com/pytorch-training: <##>	1.12.0	학습	CPU, GPU	py38
550225433 462.dkr.ecr.ap-southeast-5. amazonaws.com/pytorch-inference: <##>	1.11.0	추론	CPU, GPU	py38
550225433 462.dkr.ecr.ap-southeast-5. amazonaws.com/pytorch-training: <##>	1.11.0	학습	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
550225433 462.dkr.ecr.ap-southeast-5. amazonaws .com/pytorch- inference:<##>	1.10.2	추론	CPU, GPU	py38
550225433 462.dkr.ecr.ap-southeast-5. amazonaws .com/pytorch- training:<##>	1.10.2	학습	CPU, GPU	py38
550225433 462.dkr.ecr.ap-southeast-5. amazonaws .com/pytorch- inference:<##>	1.10.0	추론	CPU, GPU	py38
550225433 462.dkr.ecr.ap-southeast-5. amazonaws .com/pytorch- training:<##>	1.10.0	학습	CPU, GPU	py38
550225433 462.dkr.ecr.ap-southeast-5. amazonaws .com/pytorch- inference:<##>	1.9.1	추론	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
550225433 462.dkr.ecr.ap-southeast-5. amazonaws.com/pytorch-training:<##>	1.9.1	학습	CPU, GPU	py38
550225433 462.dkr.ecr.ap-southeast-5. amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	1.9.0	추론	CPU, GPU	py38
550225433 462.dkr.ecr.ap-southeast-5. amazonaws.com/pytorch-training:<##>	1.9.0	학습	CPU, GPU	py38
550225433 462.dkr.ecr.ap-southeast-5. amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	1.8.1	추론	CPU, GPU	py3, py36
550225433 462.dkr.ecr.ap-southeast-5. amazonaws.com/pytorch-training:<##>	1.8.1	학습	CPU, GPU	py3, py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
550225433 462.dkr.ecr.ap-southeast-5. amazonaws .com/pytorch- inference:<##>	1.8.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
550225433 462.dkr.ecr.ap-southeast-5. amazonaws .com/pytorch- training:<##>	1.8.0	학습	CPU, GPU	py3, py36
550225433 462.dkr.ecr.ap-southeast-5. amazonaws .com/pytorch- inference:<##>	1.7.1	추론	CPU, GPU	py3, py36
550225433 462.dkr.ecr.ap-southeast-5. amazonaws .com/pytorch- training:<##>	1.7.1	학습	CPU, GPU	py3, py36
550225433 462.dkr.ecr.ap-southeast-5. amazonaws .com/pytorch- inference:<##>	1.6.0	추론	CPU, GPU	py3, py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
550225433 462.dkr.ecr.ap-southeast-5. amazonaws.com/pytorch-training: <##>	1.6.0	학습	CPU, GPU	py3, py36
550225433 462.dkr.ecr.ap-southeast-5. amazonaws.com/pytorch-inference: <##>	1.5.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
550225433 462.dkr.ecr.ap-southeast-5. amazonaws.com/pytorch-training: <##>	1.5.0	학습	CPU, GPU	py3, py36
550225433 462.dkr.ecr.ap-southeast-5. amazonaws.com/pytorch-inference: <##>	1.4.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
550225433 462.dkr.ecr.ap-southeast-5. amazonaws.com/pytorch-training: <##>	1.4.0	학습	CPU, GPU	py2, py3, py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
550225433 462.dkr.ecr.ap-southeast-5. amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	1.3.1	추론	CPU, GPU	py2, py3
550225433 462.dkr.ecr.ap-southeast-5. amazonaws.com/pytorch-training:<##>	1.3.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
550225433 462.dkr.ecr.ap-southeast-5. amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	1.2.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
550225433 462.dkr.ecr.ap-southeast-5. amazonaws.com/pytorch-training:<##>	1.2.0	학습	CPU, GPU	py2, py3

Spark(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='spark',region='ap-
southeast-5',version='3.0',image_scope='processing')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범 위)		
841784149062.dkr.e cr.ap-southeast-5. amazonaws.com/sage maker-spark-proces sing:<##>	3.3	처리 중		
841784149062.dkr.e cr.ap-southeast-5. amazonaws.com/sage maker-spark-proces sing:<##>	3.2	처리 중		
841784149062.dkr.e cr.ap-southeast-5. amazonaws.com/sage maker-spark-proces sing:<##>	3.1	처리 중		
841784149062.dkr.e cr.ap-southeast-5. amazonaws.com/sage maker-spark-proces sing:<##>	3.0	처리 중		
841784149062.dkr.e cr.ap-southeast-5. amazonaws.com/sage maker-spark-proces sing:<##>	2.4	처리 중		

Tensorflow(DLC)

지원되는 TensorFlow 버전과 지원되지 않는 TensorFlow 버전에 대한 자세한 내용은 AWS 딥 러닝 컨테이너 개발자 안내서의 [프레임워크 지원 정책 표](#)를 참조하세요.

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow', region='ap-
southeast-5', version='1.12.0', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
550225433 462.dkr.ecr.ap- southeast-5. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	2.19.0	추론	CPU, GPU	-
550225433 462.dkr.ecr.ap- southeast-5. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.19.0	학습	CPU, GPU	py312
550225433 462.dkr.ecr.ap- southeast-5. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	2.18.0	추론	CPU, GPU	-
550225433 462.dkr.ecr.ap- southeast-5.	2.18.0	학습	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
amazonaws .com/tensorflow- training:<##>				
550225433 462.dkr.ecr.ap- southeast-5. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.16.2	학습	CPU, GPU	py310
550225433 462.dkr.ecr.ap- southeast-5. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	2.16.1	추론	CPU, GPU	-
550225433 462.dkr.ecr.ap- southeast-5. amazonaws .com/tensorflow- inference-g raviton:<##>	2.16.1	inference _graviton	CPU	py310
550225433 462.dkr.ecr.ap- southeast-5. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	2.14.1	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
550225433 462.dkr.ecr.ap-southeast-5. amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<##>	2.14.1	inference _graviton	CPU	py310
550225433 462.dkr.ecr.ap-southeast-5. amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.14.1	학습	CPU, GPU	py310
550225433 462.dkr.ecr.ap-southeast-5. amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.13.0	추론	CPU, GPU	-
550225433 462.dkr.ecr.ap-southeast-5. amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<##>	2.13.0	inference _graviton	CPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
550225433 462.dkr.ecr.ap-southeast-5. amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.13.0	학습	CPU, GPU	py310
550225433 462.dkr.ecr.ap-southeast-5. amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.12.1	추론	CPU, GPU	-
550225433 462.dkr.ecr.ap-southeast-5. amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<##>	2.12.1	inference _graviton	CPU	py310
550225433 462.dkr.ecr.ap-southeast-5. amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.12.0	학습	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
550225433 462.dkr.ecr.ap-southeast-5. amazonaws .com/tensorflow-inference:<##>	2.11.1	추론	CPU, GPU	-
550225433 462.dkr.ecr.ap-southeast-5. amazonaws .com/tensorflow-inference:<##>	2.11.0	추론	CPU, GPU	-
550225433 462.dkr.ecr.ap-southeast-5. amazonaws .com/tensorflow-training:<##>	2.11.0	학습	CPU, GPU	py39
550225433 462.dkr.ecr.ap-southeast-5. amazonaws .com/tensorflow-inference:<##>	2.10.1	추론	CPU, GPU	-
550225433 462.dkr.ecr.ap-southeast-5. amazonaws .com/tensorflow-training:<##>	2.10.1	학습	CPU, GPU	py39

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
550225433 462.dkr.ecr.ap-southeast-5. amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.10.0	추론	CPU, GPU	-
550225433 462.dkr.ecr.ap-southeast-5. amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.9.3	추론	CPU, GPU	-
550225433 462.dkr.ecr.ap-southeast-5. amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.9.2	추론	CPU, GPU	-
550225433 462.dkr.ecr.ap-southeast-5. amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.9.2	학습	CPU, GPU	py39

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
550225433 462.dkr.ecr.ap-southeast-5. amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<##>	2.9.1	inference _graviton	CPU	py38
550225433 462.dkr.ecr.ap-southeast-5. amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.8.4	추론	CPU, GPU	-
550225433 462.dkr.ecr.ap-southeast-5. amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.8.0	추론	CPU, GPU	-
550225433 462.dkr.ecr.ap-southeast-5. amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.8.0	학습	CPU, GPU	py39

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
550225433 462.dkr.ecr.ap-southeast-5. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.7.1	학습	CPU, GPU	py38
550225433 462.dkr.ecr.ap-southeast-5. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	2.7.0	추론	CPU, GPU	-
550225433 462.dkr.ecr.ap-southeast-5. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	2.6.3	추론	CPU, GPU	-
550225433 462.dkr.ecr.ap-southeast-5. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.6.3	학습	CPU, GPU	py38
550225433 462.dkr.ecr.ap-southeast-5. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.6.2	학습	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
550225433 462.dkr.ecr.ap-southeast-5. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	2.6.0	추론	CPU, GPU	-
550225433 462.dkr.ecr.ap-southeast-5. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.6.0	학습	CPU, GPU	py38
550225433 462.dkr.ecr.ap-southeast-5. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	2.5.1	추론	CPU, GPU	-
550225433 462.dkr.ecr.ap-southeast-5. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.5.1	학습	CPU, GPU	py37
550225433 462.dkr.ecr.ap-southeast-5. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.5.0	학습	CPU, GPU	py37

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
550225433 462.dkr.ecr.ap-southeast-5. amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.4.3	추론	CPU, GPU	-
550225433 462.dkr.ecr.ap-southeast-5. amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.4.3	학습	CPU, GPU	py37
550225433 462.dkr.ecr.ap-southeast-5. amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.4.1	추론	CPU, GPU	-
550225433 462.dkr.ecr.ap-southeast-5. amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.4.1	학습	CPU, GPU	py37
550225433 462.dkr.ecr.ap-southeast-5. amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.3.2	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
550225433 462.dkr.ecr.ap-southeast-5. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.3.2	학습	CPU, GPU	py37
550225433 462.dkr.ecr.ap-southeast-5. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	2.3.1	추론	CPU, GPU	-
550225433 462.dkr.ecr.ap-southeast-5. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.3.1	학습	CPU, GPU	py37
550225433 462.dkr.ecr.ap-southeast-5. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	2.3.0	추론	CPU, GPU	-
550225433 462.dkr.ecr.ap-southeast-5. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.3.0	학습	CPU, GPU	py37

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
550225433 462.dkr.ecr.ap-southeast-5. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	2.2.2	추론	CPU, GPU	-
550225433 462.dkr.ecr.ap-southeast-5. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.2.2	학습	CPU, GPU	py37
550225433 462.dkr.ecr.ap-southeast-5. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	2.2.1	추론	CPU, GPU	-
550225433 462.dkr.ecr.ap-southeast-5. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.2.1	학습	CPU, GPU	py37
550225433 462.dkr.ecr.ap-southeast-5. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	2.2.0	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
550225433 462.dkr.ecr.ap-southeast-5. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.2.0	학습	CPU, GPU	py37
550225433 462.dkr.ecr.ap-southeast-5. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	2.1.3	추론	CPU, GPU	-
550225433 462.dkr.ecr.ap-southeast-5. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.1.3	학습	CPU, GPU	py3, py36
550225433 462.dkr.ecr.ap-southeast-5. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	2.1.2	추론	CPU, GPU	-
550225433 462.dkr.ecr.ap-southeast-5. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.1.2	학습	CPU, GPU	py3, py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
550225433 462.dkr.ecr.ap-southeast-5. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	2.1.1	추론	CPU, GPU	-
550225433 462.dkr.ecr.ap-southeast-5. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.1.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
550225433 462.dkr.ecr.ap-southeast-5. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	2.1.0	추론	CPU, GPU	-
550225433 462.dkr.ecr.ap-southeast-5. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.1.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
550225433 462.dkr.ecr.ap-southeast-5. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	2.0.4	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
550225433 462.dkr.ecr.ap-southeast-5. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.0.4	학습	CPU, GPU	py3, py36
550225433 462.dkr.ecr.ap-southeast-5. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	2.0.3	추론	CPU, GPU	-
550225433 462.dkr.ecr.ap-southeast-5. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.0.3	학습	CPU, GPU	py3, py36
550225433 462.dkr.ecr.ap-southeast-5. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	2.0.2	추론	CPU, GPU	-
550225433 462.dkr.ecr.ap-southeast-5. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.0.2	학습	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
550225433 462.dkr.ecr.ap-southeast-5. amazonaws .com/tensorflow-inference:<##>	2.0.1	추론	CPU, GPU	-
550225433 462.dkr.ecr.ap-southeast-5. amazonaws .com/tensorflow-training:<##>	2.0.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
550225433 462.dkr.ecr.ap-southeast-5. amazonaws .com/tensorflow-inference:<##>	2.0.0	추론	CPU, GPU	-
550225433 462.dkr.ecr.ap-southeast-5. amazonaws .com/tensorflow-training:<##>	2.0.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
550225433 462.dkr.ecr.ap-southeast-5. amazonaws .com/tensorflow-inference:<##>	1.15.5	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
550225433 462.dkr.ecr.ap-southeast-5. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	1.15.5	학습	CPU, GPU	py3, py36, py37
550225433 462.dkr.ecr.ap-southeast-5. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	1.15.4	추론	CPU, GPU	-
550225433 462.dkr.ecr.ap-southeast-5. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	1.15.4	학습	CPU, GPU	py3, py36, py37
550225433 462.dkr.ecr.ap-southeast-5. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	1.15.3	추론	CPU, GPU	-
550225433 462.dkr.ecr.ap-southeast-5. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	1.15.3	학습	CPU, GPU	py2, py3, py37

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
550225433 462.dkr.ecr.ap-southeast-5. amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.15.2	추론	CPU, GPU	-
550225433 462.dkr.ecr.ap-southeast-5. amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	1.15.2	학습	CPU, GPU	py2, py3, py37
550225433 462.dkr.ecr.ap-southeast-5. amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.15.0	추론	CPU, GPU	-
550225433 462.dkr.ecr.ap-southeast-5. amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	1.15.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
550225433 462.dkr.ecr.ap-southeast-5. amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.14.0	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
550225433 462.dkr.ecr.ap-southeast-5. amazonaws .com/tensorflow-training:<##>	1.14.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
550225433 462.dkr.ecr.ap-southeast-5. amazonaws .com/tensorflow-inference:<##>	1.13.0	추론	CPU, GPU	-

아시아 태평양 (멜버른)의 Docker 레지스트리 경로 및 예제 코드 (ap-southeast-4)

다음 항목에는 Amazon SageMaker AI에서 제공하는 이 AWS 리전의 각 알고리즘 및 딥 러닝 컨테이너에 대한 파라미터가 나열되어 있습니다.

주제

- [AutoGluon\(알고리즘\)](#)
- [BlazingText\(알고리즘\)](#)
- [DeepAR Forecasting\(알고리즘\)](#)
- [Factorization Machine\(알고리즘\)](#)
- [Hugging Face\(알고리즘\)](#)
- [IP Insights\(알고리즘\)](#)
- [이미지 분류\(알고리즘\)](#)
- [K-Means\(알고리즘\)](#)
- [KNN\(알고리즘\)](#)
- [Linear Learner\(알고리즘\)](#)

- [MXNet\(DLC\)](#)
- [NTM\(알고리즘\)](#)
- [Object Detection\(알고리즘\)](#)
- [Object2Vec\(알고리즘\)](#)
- [PCA\(알고리즘\)](#)
- [PyTorch\(DLC\)](#)
- [PyTorch Neuron\(DLC\)](#)
- [PyTorch Training Compiler\(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest\(알고리즘\)](#)
- [Scikit-learn\(알고리즘\)](#)
- [의미 체계 분할\(알고리즘\)](#)
- [Seq2Seq\(알고리즘\)](#)
- [Spark\(알고리즘\)](#)
- [Tensorflow\(DLC\)](#)
- [XGBoost\(알고리즘\)](#)

AutoGluon(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='ap-
southeast-4', image_scope='inference', version='0.4')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범 위)		
457447274322.dkr.e cr.ap-southeast-4. amazonaws.com/auto gluon-training: <##>	1.3.0	학습		
457447274322.dkr.e cr.ap-southeast-4.	1.3.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
amazonaws.com/auto gluon-inference:<##>				
457447274322.dkr.e cr.ap-southeast-4. amazonaws.com/auto gluon-training:<##>	1.2.0	학습		
457447274322.dkr.e cr.ap-southeast-4. amazonaws.com/auto gluon-inference:<##>	1.2.0	추론		
457447274322.dkr.e cr.ap-southeast-4. amazonaws.com/auto gluon-training:<##>	1.1.1	학습		
457447274322.dkr.e cr.ap-southeast-4. amazonaws.com/auto gluon-inference:<##>	1.1.1	추론		
457447274322.dkr.e cr.ap-southeast-4. amazonaws.com/auto gluon-training:<##>	1.1.0	학습		
457447274322.dkr.e cr.ap-southeast-4. amazonaws.com/auto gluon-inference:<##>	1.1.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	1.0.0	학습		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	1.0.0	추론		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.8.2	학습		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.8.2	추론		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.7.0	학습		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.7.0	추론		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.6.2	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.6.2	추론		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.6.1	학습		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.6.1	추론		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.5.2	학습		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.5.2	추론		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.4.3	학습		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.4.3	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.4.2	학습		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.4.2	추론		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.4.0	학습		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.4.0	추론		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.3.2	학습		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.3.2	추론		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.3.1	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/auto-gluon-inference:<##>	0.3.1	추론		

BlazingText(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext', region='ap-southeast-4')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
106583098589.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/blazingtext:<##>	1	훈련, 추론		

DeepAR Forecasting(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='ap-southeast-4')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
106583098589.dkr.ecr.ap-southeast-4.	1	훈련, 추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
amazonaws.com/forecasting-deepar:<##>				

Factorization Machine(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='ap-southeast-4')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
106583098589.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/factorization-machines:<##>	1	훈련, 추론		

Hugging Face(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface', region='ap-southeast-4', version='4.4.2', image_scope='training', base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/	4.49.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
huggingface-pytorch-inference: <##>				
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <##>	4.48.0	추론		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <##>	4.37.0	추론		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <##>	4.28.1	추론		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <##>	4.26.0	추론		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-tensoflow-inference: <##>	4.26.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.17.0	학습		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.17.0	학습		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.17.0	추론		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.17.0	추론		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.12.3	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<#>	4.12.3	학습		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.12.3	추론		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.12.3	추론		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.11.0	학습		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<#>	4.11.0	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.11.0	추론		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.11.0	추론		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.10.2	학습		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.10.2	학습		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.10.2	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.10.2	학습		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.10.2	추론		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.10.2	추론		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.10.2	추론		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.10.2	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.6.1	학습		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.6.1	학습		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.6.1	학습		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.6.1	학습		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.6.1	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.6.1	추론		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.5.0	학습		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.5.0	학습		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.4.2	학습		
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.4.2	학습		

IP Insights(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights', region='ap-southeast-4')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범 위)		
106583098589.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/ipinsights:<##>	1	훈련, 추론		

이미지 분류(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification', region='ap-southeast-4')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범 위)		
106583098589.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/image-classification:<##>	1	훈련, 추론		

K-Means(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans', region='ap-southeast-4')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
106583098589.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/kmeans:<##>	1	훈련, 추론		

KNN(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='ap-southeast-4')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
106583098589.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/knn:<##>	1	훈련, 추론		

Linear Learner(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='ap-southeast-4')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
106583098589.dkr.ecr.ap-southeast-4.	1	훈련, 추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
amazonaws.com/line ar-learner:<##>				

MXNet(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet', region='ap-
southeast-4', version='1.4.1', py_version='py3', image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/mxnet- training:<##>	1.9.0	학습	CPU, GPU	py38
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws .com/mxnet- inference:<##>	1.9.0	추론	CPU, GPU	py38
457447274 322.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws	1.8.0	학습	CPU, GPU	py37

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
.com/mxnet-training:<##>				
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/mxnet-inference:<##>	1.8.0	추론	CPU, GPU	py37
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/mxnet-training:<##>	1.7.0	학습	CPU, GPU	py3
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/mxnet-inference:<##>	1.7.0	추론	CPU, GPU	py3
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/mxnet-inference-eia:<##>	1.7.0	eia	CPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/mxnet-training:<##>	1.6.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/mxnet-inference:<##>	1.6.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<##>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/mxnet-training:<##>	1.4.1	학습	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/mxnet-inference:<##>	1.4.1	추론	CPU, GPU	py3
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<##>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3

NTM(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='ap-southeast-4')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
106583098589.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/ntm:<##>	1	훈련, 추론		

Object Detection(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection', region='ap-southeast-4')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
106583098589.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/object-detection:<##>	1	훈련, 추론		

Object2Vec(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec', region='ap-southeast-4')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
106583098589.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/object2vec:<##>	1	훈련, 추론		

PCA(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca', region='ap-southeast-4')
```


레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
106583098589.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/pca:<##>	1	훈련, 추론		

PyTorch(DLC)

지원되는 PyTorch 버전과 지원되지 않는 PyTorch 버전에 대한 자세한 내용은 AWS 딥 러닝 컨테이너 개발자 안내서의 [프레임워크 지원 정책 표](#)를 참조하세요.

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch', region='ap-southeast-4', version='1.8.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	2.7.1	학습	CPU, GPU	py312
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	2.6.0	추론	CPU, GPU	py312

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/pytorch- training:<##>	2.6.0	학습	CPU, GPU	py312
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/pytorch- inference:<##>	2.5.1	추론	CPU, GPU	py311
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/pytorch- training:<##>	2.5.1	학습	CPU, GPU	py311
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/pytorch- inference:<##>	2.4.0	추론	CPU, GPU	py311

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/pytorch- inference-graviton: <##>	2.4.0	inference _graviton	CPU	py311
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/pytorch- training: <##>	2.4.0	학습	CPU, GPU	py311
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/pytorch- inference: <##>	2.3.0	추론	CPU, GPU	py311
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/pytorch- inference-graviton: <##>	2.3.0	inference _graviton	CPU	py311

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/pytorch-training: <##>	2.3.0	학습	CPU, GPU	py311
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/pytorch-inference-graviton: <##>	2.2.1	inference _graviton	CPU	py310
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/pytorch-inference: <##>	2.2.0	추론	CPU, GPU	py310
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/pytorch-training: <##>	2.2.0	학습	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	2.1.0	추론	CPU, GPU	py310
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<##>	2.1.0	inference _graviton	CPU	py310
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/pytorch-training:<##>	2.1.0	학습	CPU, GPU	py310
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	2.0.1	추론	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/pytorch- inference-graviton: <##>	2.0.1	inference _graviton	CPU	py310
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/pytorch- training: <##>	2.0.1	학습	CPU, GPU	py310
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/pytorch- inference: <##>	2.0.0	추론	CPU, GPU	py310
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/pytorch- inference-graviton: <##>	2.0.0	inference _graviton	CPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/pytorch-training:<##>	2.0.0	학습	CPU, GPU	py310
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/pytorch-inference:<##>	1.13.1	추론	CPU, GPU	py39
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/pytorch-training:<##>	1.13.1	학습	CPU, GPU	py39
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/pytorch-inference:<##>	1.12.1	추론	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/pytorch- inference-grav iton: <##>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/pytorch- training: <##>	1.12.1	학습	CPU, GPU	py38
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/pytorch- inference: <##>	1.12.0	추론	CPU, GPU	py38
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/pytorch- training: <##>	1.12.0	학습	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/pytorch- inference:<##>	1.11.0	추론	CPU, GPU	py38
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/pytorch- training:<##>	1.11.0	학습	CPU, GPU	py38
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/pytorch- inference:<##>	1.10.2	추론	CPU, GPU	py38
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/pytorch- training:<##>	1.10.2	학습	CPU, GPU	py38
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/pytorch- inference:<##>	1.10.0	추론	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/pytorch- training:<##>	1.10.0	학습	CPU, GPU	py38
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/pytorch- inference:<##>	1.9.1	추론	CPU, GPU	py38
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/pytorch- training:<##>	1.9.1	학습	CPU, GPU	py38
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/pytorch- inference:<##>	1.9.0	추론	CPU, GPU	py38
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/pytorch- training:<##>	1.9.0	학습	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/pytorch- inference:<##>	1.8.1	추론	CPU, GPU	py3, py36
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/pytorch- training:<##>	1.8.1	학습	CPU, GPU	py3, py36
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/pytorch- inference:<##>	1.8.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/pytorch- training:<##>	1.8.0	학습	CPU, GPU	py3, py36
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/pytorch- inference:<##>	1.7.1	추론	CPU, GPU	py3, py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/pytorch- training:<##>	1.7.1	학습	CPU, GPU	py3, py36
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/pytorch- inference:<##>	1.6.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/pytorch- training:<##>	1.6.0	학습	CPU, GPU	py3, py36
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/pytorch- inference-eia:<##>	1.5.1	eia	CPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/pytorch- inference:<##>	1.5.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/pytorch- training:<##>	1.5.0	학습	CPU, GPU	py3, py36
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/pytorch- inference:<##>	1.4.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/pytorch- training:<##>	1.4.0	학습	CPU, GPU	py2, py3, py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/pytorch-inference-eia:<#>	1.3.1	eia	CPU	py3
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	1.3.1	추론	CPU, GPU	py2, py3
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/pytorch-training:<##>	1.3.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	1.2.0	추론	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/pytorch- training:<##>	1.2.0	학습	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neuron(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-neuron', region='us-west-2',
                    image_scope='inference')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/pytorch- training-neuron:<##>	1.11.0	학습	TRN	py38

PyTorch Training Compiler(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-training-compiler', region='us-west-2',
                    version='py38')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/pytorch-trcomp-training:<##>	1.13.1	학습	GPU	py39
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/pytorch-trcomp-training:<##>	1.12.0	학습	GPU	py38

Random Cut Forest(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest', region='ap-southeast-4')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
106583098589.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/randomcutforest:<##>	1	훈련, 추론		

Scikit-learn(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn', region='ap-
southeast-4', version='0.23-1', image_scope='inference')
```

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)
106583098 589.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws.com/ sagemaker-scikit- learn: <##>	1.2-1	1.2.1	추론
106583098 589.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws.com/ sagemaker-scikit- learn: <##>	1.2-1	1.2.1	학습
106583098 589.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws.com/ sagemaker-scikit- learn: <##>	1.0-1	1.0.2	추론
106583098 589.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws.com/	1.0-1	1.0.2	학습

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
sagemaker-scikit-learn: <##>				
106583098 589.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn: <##>	1.0-1	1.0.2	inference_graviton	
106583098 589.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn: <##>	0.23-1	0.23.2	추론	
106583098 589.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn: <##>	0.23-1	0.23.2	학습	
106583098 589.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn: <##>	0.20.0	0.20.0	추론	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
106583098589.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<##>	0.20.0	0.20.0	학습	

의미 체계 분할(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation', region='ap-southeast-4')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
106583098589.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/semantic-segmentation:<##>	1	훈련, 추론		

Seq2Seq(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='ap-southeast-4')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
106583098589.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/seq2seq:###	1	추론, 훈련		

Spark(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='spark',
    region='ap-southeast-4',
    version='3.0',
    image_scope='processing'
)
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
819679513684.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:###	3.3	처리 중		
819679513684.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:###	3.2	처리 중		
819679513684.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:###	3.1	처리 중		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
819679513684.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<##>	3.0	처리 중		
819679513684.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<##>	2.4	처리 중		

Tensorflow(DLC)

지원되는 TensorFlow 버전과 지원되지 않는 TensorFlow 버전에 대한 자세한 내용은 AWS 딥 러닝 컨테이너 개발자 안내서의 [프레임워크 지원 정책 표](#)를 참조하세요.

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='tensorflow',
    region='ap-southeast-4',
    version='1.12.0',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge'
)
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
457447274322.dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.19.0	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.19.0	학습	CPU, GPU	py312
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	2.18.0	추론	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.18.0	학습	CPU, GPU	py310
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.16.2	학습	CPU, GPU	py310
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	2.16.1	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- inference-g raviton:<##>	2.16.1	inference _graviton	CPU	py310
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	2.14.1	추론	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- inference-g raviton:<##>	2.14.1	inference _graviton	CPU	py310
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.14.1	학습	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	2.13.0	추론	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- inference-g raviton:<##>	2.13.0	inference _graviton	CPU	py310
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.13.0	학습	CPU, GPU	py310
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	2.12.1	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- inference-g raviton:<##>	2.12.1	inference _graviton	CPU	py310
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.12.0	학습	CPU, GPU	py310
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	2.11.1	추론	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	2.11.0	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.11.0	학습	CPU, GPU	py39
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	2.10.1	추론	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.10.1	학습	CPU, GPU	py39
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	2.10.0	추론	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	2.9.3	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.9.2	추론	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.9.2	학습	CPU, GPU	py39
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<##>	2.9.1	inference _graviton	CPU	py38
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.8.4	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-inference:<##>	2.8.0	추론	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-training:<##>	2.8.0	학습	CPU, GPU	py39
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-training:<##>	2.7.1	학습	CPU, GPU	py38
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-inference:<##>	2.7.0	추론	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-inference:<##>	2.6.3	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.6.3	학습	CPU, GPU	py38
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.6.2	학습	CPU, GPU	py38
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	2.6.0	추론	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.6.0	학습	CPU, GPU	py38
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	2.5.1	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- training: <##>	2.5.1	학습	CPU, GPU	py37
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- training: <##>	2.5.0	학습	CPU, GPU	py37
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- inference: <##>	2.4.3	추론	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- training: <##>	2.4.3	학습	CPU, GPU	py37
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- inference: <##>	2.4.1	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.4.1	학습	CPU, GPU	py37
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	2.3.2	추론	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.3.2	학습	CPU, GPU	py37
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	2.3.1	추론	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.3.1	학습	CPU, GPU	py37

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<#>	2.3.0	eia	CPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.3.0	추론	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.3.0	학습	CPU, GPU	py37
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.2.2	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.2.2	학습	CPU, GPU	py37
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	2.2.1	추론	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.2.1	학습	CPU, GPU	py37
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	2.2.0	추론	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.2.0	학습	CPU, GPU	py37

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-inference:<##>	2.1.3	추론	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-training:<##>	2.1.3	학습	CPU, GPU	py3, py36
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-inference:<##>	2.1.2	추론	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-training:<##>	2.1.2	학습	CPU, GPU	py3, py36
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-inference:<##>	2.1.1	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.1.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	2.1.0	추론	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.1.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	2.0.4	추론	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.0.4	학습	CPU, GPU	py3, py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-inference:<##>	2.0.3	추론	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-training:<##>	2.0.3	학습	CPU, GPU	py3, py36
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-inference:<##>	2.0.2	추론	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-training:<##>	2.0.2	학습	CPU, GPU	py2, py3
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-inference:<##>	2.0.1	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.0.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- inference-eia:<# #>	2.0.0	eia	CPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	2.0.0	추론	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.0.0	학습	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-inference:<##>	1.15.5	추론	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-training:<##>	1.15.5	학습	CPU, GPU	py3, py36, py37
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-inference:<##>	1.15.4	추론	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-training:<##>	1.15.4	학습	CPU, GPU	py3, py36, py37
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-inference:<##>	1.15.3	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	1.15.3	학습	CPU, GPU	py2, py3, py37
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	1.15.2	추론	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	1.15.2	학습	CPU, GPU	py2, py3, py37
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- inference-eia:<##>	1.15.0	eia	CPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	1.15.0	추론	CPU, GPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	1.15.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- inference-eia:<##>	1.14.0	eia	CPU	-
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	1.14.0	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-training:<##>	1.14.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-training:<##>	1.13.1	학습	CPU, GPU	py3
457447274 322.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws .com/tensorflow-inference:<##>	1.13.0	추론	CPU, GPU	-

XGBoost(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='xgboost', region='ap-southeast-4', version='1.5-1')
```

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
106583098 589.dkr.ecr.ap-southeast-4.	1.7-1	1.7.4	추론	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<##>				
106583098 589.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<##>	1.7-1	1.7.4	학습	
106583098 589.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<##>	1.5-1	1.5.2	추론	
106583098 589.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<##>	1.5-1	1.5.2	학습	
106583098 589.dkr.ecr.ap- southeast-4. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<##>	1.5-1	1.5.2	inference_graviton	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
106583098 589.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/ sagemaker-rgb oost:<##>	1.3-1	1.3.3	추론	
106583098 589.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/ sagemaker-rgb oost:<##>	1.3-1	1.3.3	학습	
106583098 589.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/ sagemaker-rgb oost:<##>	1.3-1	1.3.3	inference_graviton	
106583098 589.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/ sagemaker-rgb oost:<##>	1.2-2	1.2.0	추론	
106583098 589.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/ sagemaker-rgb oost:<##>	1.2-2	1.2.0	학습	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
106583098 589.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<##>	1.2-1	1.2.0	추론	
106583098 589.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<##>	1.2-1	1.2.0	학습	
106583098 589.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<##>	1.0-1	1.0.0	추론	
106583098 589.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<##>	1.0-1	1.0.0	학습	
106583098 589.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/ xgboost:<##>	1	0.72	추론	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
106583098 589.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/ xgboost:<##>	1	0.72	학습	
106583098 589.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<##>	0.90-2	0.90	추론	
106583098 589.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<##>	0.90-2	0.90	학습	
106583098 589.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<##>	0.90-1	0.90	추론	
106583098 589.dkr.ecr.ap-southeast-4. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<##>	0.90-1	0.90	학습	

아시아 태평양(뭄바이)용 Docker 레지스트리 경로 및 예제 코드 (ap-south-1)

다음 항목에는 Amazon SageMaker AI에서 제공하는 이 AWS 리전의 각 알고리즘 및 딥 러닝 컨테이너에 대한 파라미터가 나열되어 있습니다.

주제

- [AutoGluon\(알고리즘\)](#)
- [BlazingText\(알고리즘\)](#)
- [Chainer\(DLC\)](#)
- [Clarify\(알고리즘\)](#)
- [DJL DeepSpeed\(알고리즘\)](#)
- [Data Wrangler\(알고리즘\)](#)
- [Debugger\(알고리즘\)](#)
- [DeepAR Forecasting\(알고리즘\)](#)
- [Factorization Machine\(알고리즘\)](#)
- [Hugging Face\(알고리즘\)](#)
- [IP Insights\(알고리즘\)](#)
- [이미지 분류\(알고리즘\)](#)
- [Inferentia MXNet\(DLC\)](#)
- [Inferentia PyTorch\(DLC\)](#)
- [K-Means\(알고리즘\)](#)
- [KNN\(알고리즘\)](#)
- [LDA\(알고리즘\)](#)
- [Linear Learner\(알고리즘\)](#)
- [MXNet\(DLC\)](#)
- [MXNet Coach\(DLC\)](#)
- [모델 모니터\(알고리즘\)](#)
- [NTM\(알고리즘\)](#)
- [네오 이미지 분류\(알고리즘\)](#)

- [Neo MXNet\(DLC\)](#)
- [Neo PyTorch\(DLC\)](#)
- [Neo Tensorflow\(DLC\)](#)
- [Neo XGBoost\(알고리즘\)](#)
- [객체 감지\(알고리즘\)](#)
- [Object2Vec\(알고리즘\)](#)
- [PCA\(알고리즘\)](#)
- [PyTorch\(DLC\)](#)
- [PyTorch Neuron\(DLC\)](#)
- [PyTorch Training Compiler\(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest\(알고리즘\)](#)
- [Ray PyTorch\(DLC\)](#)
- [Scikit-learn\(알고리즘\)](#)
- [의미 체계 분할\(알고리즘\)](#)
- [Seq2Seq\(알고리즘\)](#)
- [Spark\(알고리즘\)](#)
- [SparkML Serving\(알고리즘\)](#)
- [Tensorflow\(DLC\)](#)
- [Tensorflow Coach\(DLC\)](#)
- [Tensorflow Inferentia\(DLC\)](#)
- [Tensorflow Ray\(DLC\)](#)
- [VW\(알고리즘\)](#)
- [XGBoost\(알고리즘\)](#)

AutoGluon(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='ap-
south-1', image_scope='inference', version='0.4')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	1.3.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	1.3.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	1.2.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	1.2.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	1.1.1	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	1.1.1	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	1.1.0	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	1.1.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	1.0.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	1.0.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.8.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.8.2	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.7.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.7.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/autogluon-training: <##>	0.6.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference: <##>	0.6.2	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/autogluon-training: <##>	0.6.1	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference: <##>	0.6.1	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/autogluon-training: <##>	0.5.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference: <##>	0.5.2	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/autogluon-training: <##>	0.4.3	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.4.3	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.4.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.4.2	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.4.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.4.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.3.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.3.2	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.3.1	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.3.1	추론		

BlazingText(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext', region='ap-south-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
991648021394.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/blazingtext:<##>	1	훈련, 추론		

Chainer(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer', region='ap-south-1', version='5.0.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<##>	5.0.0	훈련, 추론	CPU, GPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<##>	4.1.0	훈련, 추론	CPU, GPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<##>	4.0.0	훈련, 추론	CPU, GPU	py2, py3

Clarify(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify', region='ap-south-1', version='1.0', image_scope='processing')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
452307495513.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-clarify-processing:<#>	1.0	처리 중		

DJL DeepSpeed(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='djl-deepspeed',
    region='us-west-2',
    py_version='py3',
    image_scope='inference'
)
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/djl-inference:0.27.0-deepspeed0.12.6-cu121-<tag>	0.27.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/djl-inference:0.26.0-deepspeed0.12.6-cu121-<tag>	0.26.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com	0.25.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
onaws.com/djl-inference:0.25.0-deepspeed0.11.0-cu118- <i><tag></i>				
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/djl-inference:0.24.0-deepspeed0.10.0-cu118- <i><tag></i>	0.24.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/djl-inference:0.23.0-deepspeed0.9.5-cu118- <i><tag></i>	0.23.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/djl-inference:0.22.1-deepspeed0.9.2-cu118- <i><tag></i>	0.22.1	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/djl-inference:0.21.0-deepspeed0.8.3-cu117- <i><##></i>	0.21.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/djl-inference:0.20.0-deepspeed0.7.5-cu116- <##>	0.20.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/djl-inference:0.19.0-deepspeed0.7.3-cu113- <##>	0.19.0	추론		

Data Wrangler(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler', region='ap-south-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
089933028263.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container: <##>	3.x	처리 중		
089933028263.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker	2.x	처리 중		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
r-data-wrangler-container:<##>				
089933028263.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-r-data-wrangler-container:<##>	1.x	처리 중		

Debugger(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger', region='ap-south-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
904829902805.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-r-debugger-rules:<##>	최신	디버거		

DeepAR Forecasting(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='ap-south-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
991648021394.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/forecasting-deepar:<##>	1	훈련, 추론		

Factorization Machine(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='ap-south-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
991648021394.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/factorization-machines:<##>	1	훈련, 추론		

Hugging Face(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface', region='ap-south-1', version='4.4.2', image_scope='training', base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.49.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.49.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.48.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.48.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.46.1	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingf	4.37.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
ace-pytorch-inference:<##>				
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.36.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.28.1	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.28.1	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.26.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.26.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.26.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.17.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.17.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.17.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.17.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.12.3	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training: <##>	4.12.3	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <##>	4.12.3	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference: <##>	4.12.3	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.11.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training: <##>	4.11.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <##>	4.11.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.11.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.10.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.10.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.10.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.10.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.10.2	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <##>	4.10.2	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference: <##>	4.10.2	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference: <##>	4.10.2	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.6.1	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.6.1	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.6.1	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training: <##>	4.6.1	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <##>	4.6.1	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference: <##>	4.6.1	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.5.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training: <##>	4.5.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.4.2	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training: <##>	4.4.2	학습		

IP Insights(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights', region='ap-south-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
991648021394.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ipinsights: <##>	1	훈련, 추론		

이미지 분류(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification', region='ap-south-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
991648021394.dkr.ecr.ap-south-1.amaz	1	훈련, 추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
onaws.com/image-classification: <##>				

Inferentia MXNet(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-mxnet', region='ap-south-1', version='1.5.1', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763008648453.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet: <##>	1.8	추론	inf	py3
763008648453.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet: <##>	1.5.1	추론	inf	py3

Inferentia PyTorch(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='inference-pytorch',region='ap-
south-1',version='1.9',py_version='py3')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763008648 453.dkr.ecr.ap- south-1.amazonaws.com/ sagemaker-neo- pytorch: <##>	1.9	추론	inf	py3
763008648 453.dkr.ecr.ap- south-1.amazonaws.com/ sagemaker-neo- pytorch: <##>	1.8	추론	inf	py3
763008648 453.dkr.ecr.ap- south-1.amazonaws.com/ sagemaker-neo- pytorch: <##>	1.7	추론	inf	py3

K-Means(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans',region='ap-south-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
991648021394.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/kmeans:<##>	1	훈련, 추론		

KNN(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='ap-south-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
991648021394.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/knn:<##>	1	훈련, 추론		

LDA(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='lda', region='ap-south-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
991648021394.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/lda:<##>	1	훈련, 추론		

Linear Learner(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='ap-south-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
991648021394.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/linear-learner:###	1	훈련, 추론		

MXNet(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet', region='ap-south-1', version='1.4.1', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/mxnet-training:###	1.9.0	학습	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amaz	1.9.0	추론	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
onaws.com /mxnet-in ference:<##>				
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ mxnet-training:< ##>	1.8.0	학습	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com /mxnet-in ference:<##>	1.8.0	추론	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ mxnet-training:< ##>	1.7.0	학습	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com /mxnet-in ference:<##>	1.7.0	추론	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<##>	1.7.0	eia	CPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/mxnet-training:<##>	1.6.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<##>	1.6.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<##>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<##>	1.4.1	학습	CPU, GPU	py2

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/mxnet-training:<##>	1.4.1	학습	CPU, GPU	py3
520713654638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving:<##>	1.4.1	추론	CPU, GPU	py2
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<##>	1.4.1	추론	CPU, GPU	py3
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<##>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<##>	1.4.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving:<##>	1.4.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving-eia:<##>	1.4.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<##>	1.3.0	학습	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet: <##>	1.3.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-eia: <##>	1.3.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet: <##>	1.2.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet: <##>	1.2.1	추론	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet: <##>	1.1.0	학습	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet: <##>	1.1.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet: <##>	1.0.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet: <##>	1.0.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet: <##>	0.12.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet: <##>	0.12.1	추론	CPU, GPU	py2, py3

MXNet Coach(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='coach-mxnet',
    region='ap-south-1',
    version='0.11',
    py_version='py3',
    image_scope='training',
    instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-mxnet:coach0.11.0- ###>	0.11.0	학습	CPU, GPU	py3
520713654638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-mxnet:coach0.11- ###>	0.11	학습	CPU, GPU	py3

모델 모니터(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='model-monitor',
    region='ap-south-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
126357580389.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-model-monitor-analyzer:<##>		모니터링		

NTM(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='ap-south-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
991648021394.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ntm:<##>	1	훈련, 추론		

네오 이미지 분류(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo', region='ap-south-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763008648453.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com	최신	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
onaws.com/image-classification-neo:<##>				

Neo MXNet(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet', region='ap-
south-1', version='1.8', py_version='py3', image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763008648453.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-mxnet:<##>	1.8	추론	CPU, GPU	py3

Neo PyTorch(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch', region='ap-
south-1', version='1.6', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763008648 453.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorc h:<##>	2.0	추론	CPU, GPU	py3
763008648 453.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorc h:<##>	1.13	추론	CPU, GPU	py3
763008648 453.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorc h:<##>	1.12	추론	CPU, GPU	py3
763008648 453.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorc h:<##>	1.8	추론	CPU, GPU	py3
763008648 453.dkr.ecr.ap-	1.7	추론	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- inference-pytorc h:<##>				
763008648 453.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- inference-pytorc h:<##>	1.6	추론	CPU, GPU	py3
763008648 453.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- inference-pytorc h:<##>	1.5	추론	CPU, GPU	py3
763008648 453.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- inference-pytorc h:<##>	1.4	추론	CPU, GPU	py3

Neo Tensorflow(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow', region='ap-
south-1', version='1.15.3', py_version='py3', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763008648453.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow:###	2.9.2	추론	CPU, GPU	py3
763008648453.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow:###	1.15.3	추론	CPU, GPU	py3

Neo XGBoost(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo', region='ap-south-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763008648453.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow:###	최신	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
onaws.com/xgboost-neo:<##>				

객체 감지(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection', region='ap-south-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
991648021394.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/object-detection:<##>	1	훈련, 추론		

Object2Vec(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec', region='ap-south-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
991648021394.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/object2vec:<##>	1	훈련, 추론		

PCA(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca', region='ap-south-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
991648021394.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/pca:<##>	1	훈련, 추론		

PyTorch(DLC)

지원되는 PyTorch 버전과 지원되지 않는 PyTorch 버전에 대한 자세한 내용은 AWS 딥 러닝 컨테이너 개발자 안내서의 [프레임워크 지원 정책 표](#)를 참조하세요.

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch', region='ap-south-1', version='1.8.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	2.7.1	학습	CPU, GPU	py312

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	2.6.0	추론	CPU, GPU	py312
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	2.6.0	학습	CPU, GPU	py312
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	2.5.1	추론	CPU, GPU	py311
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	2.5.1	학습	CPU, GPU	py311
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	2.4.0	추론	CPU, GPU	py311

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<##>	2.4.0	inference _graviton	CPU	py311
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	2.4.0	학습	CPU, GPU	py311
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	2.3.0	추론	CPU, GPU	py311
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<##>	2.3.0	inference _graviton	CPU	py311

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	2.3.0	학습	CPU, GPU	py311
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference-graviton:<##>	2.2.1	inference _graviton	CPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<##>	2.2.0	추론	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	2.2.0	학습	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<##>	2.1.0	추론	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference-graviton:<##>	2.1.0	inference _graviton	CPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<##>	2.1.0	학습	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<##>	2.0.1	추론	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<##>	2.0.1	inference _graviton	CPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	2.0.1	학습	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	2.0.0	추론	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<##>	2.0.0	inference _graviton	CPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	2.0.0	학습	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<##>	1.13.1	추론	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.13.1	학습	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<##>	1.12.1	추론	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<##>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	1.12.1	학습	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	1.12.0	추론	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	1.12.0	학습	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<##>	1.11.0	추론	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<##>	1.11.0	학습	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<##>	1.10.2	추론	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<##>	1.10.2	학습	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<##>	1.10.0	추론	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.10.0	학습	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<##>	1.9.1	추론	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.9.1	학습	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<##>	1.9.0	추론	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.9.0	학습	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<##>	1.8.1	추론	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<##>	1.8.1	학습	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<##>	1.8.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<##>	1.8.0	학습	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<##>	1.7.1	추론	CPU, GPU	py3, py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.7.1	학습	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<##>	1.6.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.6.0	학습	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<##>	1.5.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.5.0	학습	CPU, GPU	py3, py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<##>	1.4.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<##>	1.4.0	학습	CPU, GPU	py2, py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference-eia:<##>	1.3.1	eia	CPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<##>	1.3.1	추론	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.3.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<##>	1.2.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.2.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ sagemaker-pytorch:<##>	1.1.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ sagemaker-pytorch:<##>	1.1.0	학습	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<##>	1.0.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<##>	1.0.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<##>	0.4.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<##>	0.4.0	학습	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neuron(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='pytorch-neuron', region='us-west-2',
image_scope='inference')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training-neuron:<##>	1.11.0	학습	TRN	py38

PyTorch Training Compiler(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-training-compiler', region='us-west-2',
version='py38')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ pytorch-trcomp-training:<##>	1.13.1	학습	GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/	1.12.0	학습	GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
pytorch-trcomp-training: <##>				

Random Cut Forest(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest', region='ap-south-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
991648021394.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/randomcutforest: <##>	1	추론, 훈련		

Ray PyTorch(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-pytorch', region='ap-south-1', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
462105765813.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/	1.6.0	학습	CPU, GPU	py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
sagemaker-rl-ray-container :ray-1.6.0-torch- <##>				
462105765813.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-0.8.5-torch- <##>	0.8.5	학습	CPU, GPU	py36

Scikit-learn(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn', region='ap-south-1', version='0.23-1', image_scope='inference')
```

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
720646828776.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn: <##>	1.2-1	1.2.1	추론	
720646828776.dkr.ecr.ap-	1.2-1	1.2.1	학습	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
south-1.amaz onaws.com/ sagemaker-scikit- learn: <##>				
720646828 776.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker-scikit- learn: <##>	1.0-1	1.0.2	추론	
720646828 776.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker-scikit- learn: <##>	1.0-1	1.0.2	학습	
720646828 776.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker-scikit- learn: <##>	1.0-1	1.0.2	inference_graviton	
720646828 776.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker-scikit- learn: <##>	0.23-1	0.23.2	추론	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
720646828 776.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<##>	0.23-1	0.23.2	학습	
720646828 776.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<##>	0.20.0	0.20.0	추론	
720646828 776.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<##>	0.20.0	0.20.0	학습	

의미 체계 분할(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation', region='ap-south-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
991648021394.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com	1	훈련, 추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
onaws.com/semantic-segmentation:<##>				

Seq2Seq(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='ap-south-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
991648021394.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/seq2seq:<##>	1	추론, 훈련		

Spark(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark', region='ap-south-1', version='3.0', image_scope='processing')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
105495057255.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemake	3.3	처리 중		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
r-spark-processing:<# #>				
105495057255.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<# #>	3.2	처리 중		
105495057255.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<# #>	3.1	처리 중		
105495057255.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<# #>	3.0	처리 중		
105495057255.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<# #>	2.4	처리 중		

SparkML Serving(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='sparkml-serving',region='ap-south-1',version='2.4')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
720646828776.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving:<##>	3.3	추론		
720646828776.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving:<##>	2.4	추론		
720646828776.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving:<##>	2.2	추론		

Tensorflow(DLC)

지원되는 TensorFlow 버전과 지원되지 않는 TensorFlow 버전에 대한 자세한 내용은 AWS 딥 러닝 컨테이너 개발자 안내서의 [프레임워크 지원 정책 표](#)를 참조하세요.

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow', region='ap-south-1', version='1.12.0', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.ap-	2.19.0	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce:<##>				
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<##>	2.19.0	학습	CPU, GPU	py312
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce:<##>	2.18.0	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<##>	2.18.0	학습	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<##>	2.16.2	학습	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.16.1	추론	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton: <##>	2.16.1	inference_graviton	CPU	py310
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.14.1	추론	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton: <##>	2.14.1	inference_graviton	CPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.14.1	학습	CPU, GPU	py310
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.13.0	추론	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<##>	2.13.0	inference_graviton	CPU	py310
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.13.0	학습	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.12.1	추론	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton: <##>	2.12.1	inference _graviton	CPU	py310
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.12.0	학습	CPU, GPU	py310
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.11.1	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.11.0	추론	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.11.0	학습	CPU, GPU	py39
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.10.1	추론	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.10.1	학습	CPU, GPU	py39
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.10.0	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.9.3	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.9.2	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.9.2	학습	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton: <##>	2.9.1	inference _graviton	CPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.8.4	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.8.0	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.8.0	학습	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.7.1	학습	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.7.0	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.6.3	추론	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.6.3	학습	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.6.2	학습	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.6.0	추론	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.6.0	학습	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.5.1	추론	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.5.1	학습	CPU, GPU	py37
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.5.0	학습	CPU, GPU	py37
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.4.3	추론	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.4.3	학습	CPU, GPU	py37

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.4.1	추론	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.4.1	학습	CPU, GPU	py37
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.3.2	추론	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.3.2	학습	CPU, GPU	py37
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.3.1	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.3.1	학습	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia: <##>	2.3.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.3.0	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.3.0	학습	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.2.2	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.2.2	학습	CPU, GPU	py37
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.2.1	추론	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.2.1	학습	CPU, GPU	py37
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.2.0	추론	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.2.0	학습	CPU, GPU	py37

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.1.3	추론	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.1.3	학습	CPU, GPU	py3, py36
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.1.2	추론	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.1.2	학습	CPU, GPU	py3, py36
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.1.1	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.1.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.1.0	추론	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.1.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.0.4	추론	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.0.4	학습	CPU, GPU	py3, py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.0.3	추론	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.0.3	학습	CPU, GPU	py3, py36
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.0.2	추론	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.0.2	학습	CPU, GPU	py2, py3
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.0.1	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.0.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia: <##>	2.0.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.0.0	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.0.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	1.15.5	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	1.15.5	학습	CPU, GPU	py3, py36, py37
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	1.15.4	추론	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	1.15.4	학습	CPU, GPU	py3, py36, py37
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	1.15.3	추론	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	1.15.3	학습	CPU, GPU	py2, py3, py37

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	1.15.2	추론	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	1.15.2	학습	CPU, GPU	py2, py3, py37
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia: <##>	1.15.0	eia	CPU	-
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	1.15.0	추론	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	1.15.0	학습	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia: <##>	1.14.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	1.14.0	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	1.14.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-scriptmode: <##>	1.13.1	학습	CPU, GPU	py2

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	1.13.1	학습	CPU, GPU	py3
520713654638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia: <##>	1.13.0	eia	CPU	-
763104351884.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	1.13.0	추론	CPU, GPU	-
520713654638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia: <##>	1.12.0	eia	CPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving: <##>	1.12.0	추론	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-scriptmode: <##>	1.12.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia: <##>	1.11.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving: <##>	1.11.0	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-scrip tmode:<##>	1.11.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-eia:<##>	1.10.0	eia	CPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.10.0	추론	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.10.0	학습	CPU, GPU	py2

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.9.0	추론	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.9.0	학습	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.8.0	추론	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.8.0	학습	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.7.0	추론	CPU, GPU	py2

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.7.0	학습	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.6.0	추론	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.6.0	학습	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.5.0	추론	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.5.0	학습	CPU, GPU	py2

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.4.1	추론	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.4.1	학습	CPU, GPU	py2

Tensorflow Coach(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='coach-tensorflow',
    region='ap-south-1',
    version='1.0.0',
    image_scope='training',
    instance_type='ml.c5.4xlarge'
)
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
462105765 813.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-coach-container:coach-1.0.0-tf-<##>	1.0.0	학습	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-tensorflow:co ach0.11.1- <##>	0.11.1	학습	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-tensorflow:co ach0.11.0- <##>	0.11.0	학습	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-tensorflow:co ach0.11- <##>	0.11	학습	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-tensorflow:co ach0.10.1- <##>	0.10.1	학습	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:coach0.10- <##>	0.10	학습	CPU, GPU	py3

Tensorflow Inferentia(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow', region='ap-south-1', version='1.15.0', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763008648453.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-tensorflow: <##>	2.5.2	추론	inf	py3
763008648453.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-tensorflow: <##>	1.15.0	추론	inf	py3

Tensorflow Ray(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow', region='ap-
south-1', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
462105765 813.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker-rl- ray-container :ray-1.6.0-tf- <## >	1.6.0	학습	CPU, GPU	py37
462105765 813.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker-rl- ray-container :ray-0.8.5-tf- <## >	0.8.5	학습	CPU, GPU	py36
462105765 813.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker-rl- ray-container :ray-0.8.2-tf- <## >	0.8.2	학습	CPU, GPU	py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:ray0.6.5- ~~###~~	0.6.5	학습	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:ray0.6- ~~###~~	0.6	학습	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:ray0.5.3- ~~###~~	0.5.3	학습	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:ray0.5- ~~###~~	0.5	학습	CPU, GPU	py3

VW(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='vw', region='ap-
south-1', version='8.7.0', image_scope='training')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범 위)		
462105765813.dkr.e cr.ap-south-1.amaz onaws.com/sagemake r-rl-vw-container: vw-8.7.0- <##>	8.7.0	학습		

XGBoost(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost', region='ap-south-1', version='1.5-1')
```

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범 위)	
720646828 776.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost: <##>	1.7-1	1.7.4	추론	
720646828 776.dkr.ecr.ap-	1.7-1	1.7.4	학습	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<##>				
720646828 776.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<##>	1.5-1	1.5.2	추론	
720646828 776.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<##>	1.5-1	1.5.2	학습	
720646828 776.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<##>	1.5-1	1.5.2	inference_graviton	
720646828 776.dkr.ecr.ap- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<##>	1.3-1	1.3.3	추론	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
720646828 776.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.3-1	1.3.3	학습	
720646828 776.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.3-1	1.3.3	inference_graviton	
720646828 776.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.2-2	1.2.0	추론	
720646828 776.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.2-2	1.2.0	학습	
720646828 776.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.2-1	1.2.0	추론	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
720646828 776.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.2-1	1.2.0	학습	
720646828 776.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.0-1	1.0.0	추론	
720646828 776.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.0-1	1.0.0	학습	
991648021 394.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/xgboost:<##>	1	0.72	추론	
991648021 394.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/xgboost:<##>	1	0.72	학습	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
720646828 776.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	0.90-2	0.90	추론	
720646828 776.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	0.90-2	0.90	학습	
720646828 776.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	0.90-1	0.90	추론	
720646828 776.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	0.90-1	0.90	학습	

아시아 태평양(오사카)용 Docker 레지스트리 경로 및 예시 코드 (ap-northeast-3)

다음 항목에는 Amazon SageMaker AI에서 제공하는 이 AWS 리전의 각 알고리즘 및 딥 러닝 컨테이너에 대한 파라미터가 나열되어 있습니다.

주제

- [AutoGluon\(알고리즘\)](#)
- [BlazingText\(알고리즘\)](#)
- [Clarify\(알고리즘\)](#)
- [DJI DeepSpeed\(알고리즘\)](#)
- [Data Wrangler\(알고리즘\)](#)
- [Debugger\(알고리즘\)](#)
- [DeepAR Forecasting\(알고리즘\)](#)
- [Factorization Machine\(알고리즘\)](#)
- [Hugging Face\(알고리즘\)](#)
- [IP Insights\(알고리즘\)](#)
- [이미지 분류\(알고리즘\)](#)
- [Inferentia MXNet\(DLC\)](#)
- [Inferentia PyTorch\(DLC\)](#)
- [K-Means\(알고리즘\)](#)
- [KNN\(알고리즘\)](#)
- [Linear Learner\(알고리즘\)](#)
- [MXNet\(DLC\)](#)
- [모델 모니터\(알고리즘\)](#)
- [NTM\(알고리즘\)](#)
- [네오 이미지 분류\(알고리즘\)](#)
- [Neo MXNet\(DLC\)](#)
- [Neo PyTorch\(DLC\)](#)
- [Neo Tensorflow\(DLC\)](#)
- [Neo XGBoost\(알고리즘\)](#)
- [객체 감지\(알고리즘\)](#)
- [Object2Vec\(알고리즘\)](#)
- [PCA\(알고리즘\)](#)
- [PyTorch\(DLC\)](#)
- [PyTorch Training Compiler\(DLC\)](#)

- [Random Cut Forest\(알고리즘\)](#)
- [Scikit-learn\(알고리즘\)](#)
- [의미 체계 분할\(알고리즘\)](#)
- [Seq2Seq\(알고리즘\)](#)
- [Spark\(알고리즘\)](#)
- [SparkML Serving\(알고리즘\)](#)
- [Tensorflow\(DLC\)](#)
- [Tensorflow Inferentia\(DLC\)](#)
- [XGBoost\(알고리즘\)](#)

AutoGluon(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='ap-
northeast-3', image_scope='inference', version='0.4')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/autogluon-training: <##>	1.3.0	학습		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/autogluon-inference: <##>	1.3.0	추론		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/autogluon-training: <##>	1.2.0	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	1.2.0	추론		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	1.1.1	학습		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	1.1.1	추론		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	1.1.0	학습		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	1.1.0	추론		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	1.0.0	학습		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	1.0.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.8.2	학습		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.8.2	추론		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.7.0	학습		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.7.0	추론		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.6.2	학습		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.6.2	추론		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.6.1	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.6.1	추론		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.5.2	학습		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.5.2	추론		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.4.3	학습		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.4.3	추론		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.4.2	학습		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.4.2	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.4.0	학습		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.4.0	추론		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.3.2	학습		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.3.2	추론		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.3.1	학습		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.3.1	추론		

BlazingText(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='blazingtext', region='ap-northeast-3')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
867004704886.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/blazingtext:<##>	1	추론, 훈련		

Clarify(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify', region='ap-northeast-3', version='1.0', image_scope='processing')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
912233562940.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/sagemaker-clarify-processing:<##>	1.0	처리 중		

DJL DeepSpeed(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='djl-deepspeed', region='us-west-2', py_version='py3', image_scope='inference')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/djl-inference:0.27.0-deepspeed0.12.6-cu121- <i><tag></i>	0.27.0	추론		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/djl-inference:0.26.0-deepspeed0.12.6-cu121- <i><tag></i>	0.26.0	추론		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/djl-inference:0.25.0-deepspeed0.11.0-cu118- <i><tag></i>	0.25.0	추론		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/djl-inference:0.24.0-deepspeed0.10.0-cu118- <i><tag></i>	0.24.0	추론		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/djl-inference:0.23.0-deepspeed0.9.5-cu118- <i><tag></i>	0.23.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/djl-inference:0.22.1-deepspeed0.9.2-cu118- <i><tag></i>	0.22.1	추론		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/djl-inference:0.21.0-deepspeed0.8.3-cu117- <i><##></i>	0.21.0	추론		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/djl-inference:0.20.0-deepspeed0.7.5-cu116- <i><##></i>	0.20.0	추론		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/djl-inference:0.19.0-deepspeed0.7.3-cu113- <i><##></i>	0.19.0	추론		

Data Wrangler(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='data-wrangler', region='ap-northeast-3')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
913387583493.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container: <##>	3.x	처리 중		
913387583493.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container: <##>	2.x	처리 중		
913387583493.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container: <##>	1.x	처리 중		

Debugger(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='debugger', region='ap-northeast-3')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
479947661362.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/sagemaker-debugger-rules: <##>	최신	디버거		

DeepAR Forecasting(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='ap-northeast-3')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
867004704886.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/forecasting-deepar:<##>	1	훈련, 추론		

Factorization Machine(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='ap-northeast-3')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
867004704886.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/factorization-machines:<##>	1	훈련, 추론		

Hugging Face(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(
    framework='huggingface',
    region='ap-northeast-3',
    version='4.4.2',
    image_scope='training',
    base_framework_version='tensorflow2.4.1')

```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.49.0	학습		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <##>	4.49.0	추론		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.48.0	학습		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <##>	4.48.0	추론		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.46.1	학습		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.	4.37.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
amazonaws.com/ huggingface-pytorch- inference:<##>				
364406365360.dkr.e cr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ huggingface-pytorch- training:<##>	4.36.0	학습		
364406365360.dkr.e cr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ huggingface-pytorch- training:<##>	4.28.1	학습		
364406365360.dkr.e cr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ huggingface-pytorch- inference:<##>	4.28.1	추론		
364406365360.dkr.e cr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ huggingface-pytorch- training:<##>	4.26.0	학습		
364406365360.dkr.e cr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ huggingface-pytorch- inference:<##>	4.26.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.26.0	추론		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.17.0	학습		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.17.0	학습		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.17.0	추론		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.17.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.12.3	학습		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.12.3	학습		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.12.3	추론		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.12.3	추론		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.11.0	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.11.0	학습		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.11.0	추론		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.11.0	추론		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.10.2	학습		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.10.2	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<#>	4.10.2	학습		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<#>	4.10.2	학습		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.10.2	추론		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.10.2	추론		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.10.2	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.10.2	추론		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.6.1	학습		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.6.1	학습		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.6.1	학습		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.6.1	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.6.1	추론		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.6.1	추론		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.5.0	학습		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.5.0	학습		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.4.2	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<#>	4.4.2	학습		

IP Insights(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights', region='ap-northeast-3')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
867004704886.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/ipinsights:<###>	1	훈련, 추론		

이미지 분류(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification', region='ap-northeast-3')
```


레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
867004704886.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/image-classification:<##>	1	훈련, 추론		

Inferentia MXNet(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='inference-mxnet',
    region='ap-northeast-3',
    version='1.5.1',
    instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
925152966179.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:<##>	1.8	추론	inf	py3
925152966179.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:<##>	1.5.1	추론	inf	py3

Inferentia PyTorch(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-pytorch', region='ap-
northeast-3', version='1.9', py_version='py3')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
925152966 179.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/sage maker-neo- pytorch:<##>	1.9	추론	inf	py3
925152966 179.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/sage maker-neo- pytorch:<##>	1.8	추론	inf	py3
925152966 179.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/sage maker-neo- pytorch:<##>	1.7	추론	inf	py3

K-Means(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans', region='ap-northeast-3')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
867004704886.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/kmeans:<##>	1	훈련, 추론		

KNN(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='ap-northeast-3')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
867004704886.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/knn:<##>	1	훈련, 추론		

Linear Learner(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='ap-northeast-3')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
867004704886.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/linear-learner:<##>	1	훈련, 추론		

MXNet(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='mxnet',
    region='ap-northeast-3',
    version='1.4.1',
    py_version='py3',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge')

```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/mxnet-training:<##>	1.9.0	학습	CPU, GPU	py38
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/mxnet-inference:<##>	1.9.0	추론	CPU, GPU	py38
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.	1.8.0	학습	CPU, GPU	py37

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
amazonaws .com/mxnet- training:<##>				
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/mxnet- inference:<##>	1.8.0	추론	CPU, GPU	py37
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/mxnet- training:<##>	1.7.0	학습	CPU, GPU	py3
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/mxnet- inference:<##>	1.7.0	추론	CPU, GPU	py3
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/mxnet- inference-eia:<# #>	1.7.0	eia	CPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/mxnet-training:<##>	1.6.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/mxnet-inference:<##>	1.6.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<##>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/mxnet-training:<##>	1.4.1	학습	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/mxnet-inference:<##>	1.4.1	추론	CPU, GPU	py3
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<##>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving-eia:<##>	1.4.0	eia	CPU	py2, py3
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/sagemaker-mxnet-eia:<##>	1.3.0	eia	CPU	py2, py3

모델 모니터(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor', region='ap-northeast-3')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
990339680094.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/sagemaker-model-monitor-analyzer:<##>		모니터링		

NTM(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='ap-northeast-3')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
867004704886.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/ntm:<##>	1	훈련, 추론		

네오 이미지 분류(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo', region='ap-northeast-3')
```


레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
925152966179.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/image-classification-neo:<##>	최신	추론		

Neo MXNet(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet', region='ap-northeast-3', version='1.8', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
925152966179.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/sagemaker-inference-mxnet:<##>	1.8	추론	CPU, GPU	py3

Neo PyTorch(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch', region='ap-northeast-3', version='1.6', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
925152966 179.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<##>	2.0	추론	CPU, GPU	py3
925152966 179.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<##>	1.13	추론	CPU, GPU	py3
925152966 179.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<##>	1.12	추론	CPU, GPU	py3
925152966 179.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<##>	1.8	추론	CPU, GPU	py3
925152966 179.dkr.ecr.ap-	1.7	추론	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
northeast-3. amazonaws .com/sage maker-inference- pytorch:<##>				
925152966 179.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/sage maker-inference- pytorch:<##>	1.6	추론	CPU, GPU	py3
925152966 179.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/sage maker-inference- pytorch:<##>	1.5	추론	CPU, GPU	py3
925152966 179.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/sage maker-inference- pytorch:<##>	1.4	추론	CPU, GPU	py3

Neo Tensorflow(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow', region='ap-
northeast-3', version='1.15.3', py_version='py3', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
925152966179.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow: <##>	2.9.2	추론	CPU, GPU	py3
925152966179.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow: <##>	1.15.3	추론	CPU, GPU	py3

Neo XGBoost(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo', region='ap-northeast-3')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
925152966179.dkr.ecr.ap-northeast-3.	최신	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
amazonaws.com/xgboost-neo:<##>				

객체 감지(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection', region='ap-northeast-3')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
867004704886.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/object-detection:<##>	1	훈련, 추론		

Object2Vec(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec', region='ap-northeast-3')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
867004704886.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/object2vec:<##>	1	훈련, 추론		

PCA(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca', region='ap-northeast-3')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
867004704886.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/pca:<##>	1	훈련, 추론		

PyTorch(DLC)

지원되는 PyTorch 버전과 지원되지 않는 PyTorch 버전에 대한 자세한 내용은 AWS 딥 러닝 컨테이너 개발자 안내서의 [프레임워크 지원 정책 표](#)를 참조하세요.

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch', region='ap-northeast-3', version='1.8.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	2.7.1	학습	CPU, GPU	py312

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	2.6.0	추론	CPU, GPU	py312
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-training:<##>	2.6.0	학습	CPU, GPU	py312
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	2.5.1	추론	CPU, GPU	py311
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-training:<##>	2.5.1	학습	CPU, GPU	py311
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	2.4.0	추론	CPU, GPU	py311

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton: <##>	2.4.0	inference _graviton	CPU	py311
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/pytorch-training: <##>	2.4.0	학습	CPU, GPU	py311
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/pytorch-inference: <##>	2.3.0	추론	CPU, GPU	py311
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton: <##>	2.3.0	inference _graviton	CPU	py311

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-training: <##>	2.3.0	학습	CPU, GPU	py311
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference-graviton: <##>	2.2.1	inference _graviton	CPU	py310
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference: <##>	2.2.0	추론	CPU, GPU	py310
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-training: <##>	2.2.0	학습	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	2.1.0	추론	CPU, GPU	py310
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<##>	2.1.0	inference _graviton	CPU	py310
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-training:<##>	2.1.0	학습	CPU, GPU	py310
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	2.0.1	추론	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton: <##>	2.0.1	inference _graviton	CPU	py310
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/pytorch-training: <##>	2.0.1	학습	CPU, GPU	py310
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/pytorch-inference: <##>	2.0.0	추론	CPU, GPU	py310
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton: <##>	2.0.0	inference _graviton	CPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-training: <##>	2.0.0	학습	CPU, GPU	py310
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference: <##>	1.13.1	추론	CPU, GPU	py39
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-training: <##>	1.13.1	학습	CPU, GPU	py39
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference: <##>	1.12.1	추론	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton: <##>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/pytorch-training: <##>	1.12.1	학습	CPU, GPU	py38
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/pytorch-inference: <##>	1.12.0	추론	CPU, GPU	py38
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/pytorch-training: <##>	1.12.0	학습	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	1.11.0	추론	CPU, GPU	py38
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-training:<##>	1.11.0	학습	CPU, GPU	py38
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	1.10.2	추론	CPU, GPU	py38
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-training:<##>	1.10.2	학습	CPU, GPU	py38
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	1.10.0	추론	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-training: <##>	1.10.0	학습	CPU, GPU	py38
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference: <##>	1.9.1	추론	CPU, GPU	py38
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-training: <##>	1.9.1	학습	CPU, GPU	py38
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference: <##>	1.9.0	추론	CPU, GPU	py38
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-training: <##>	1.9.0	학습	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	1.8.1	추론	CPU, GPU	py3, py36
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-training:<##>	1.8.1	학습	CPU, GPU	py3, py36
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	1.8.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-training:<##>	1.8.0	학습	CPU, GPU	py3, py36
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	1.7.1	추론	CPU, GPU	py3, py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-training: <##>	1.7.1	학습	CPU, GPU	py3, py36
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference: <##>	1.6.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-training: <##>	1.6.0	학습	CPU, GPU	py3, py36
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference: <##>	1.5.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-training: <##>	1.5.0	학습	CPU, GPU	py3, py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	1.4.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-training:<##>	1.4.0	학습	CPU, GPU	py2, py3, py36
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference-eia:<##>	1.3.1	eia	CPU	py3
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	1.3.1	추론	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	1.3.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	1.2.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	1.2.0	학습	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Training Compiler(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-training-compiler', region='us-west-2',
                    version='py38')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
364406365 360.dkr.ecr.ap-	1.13.1	학습	GPU	py39

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
northeast-3. amazonaws .com/pytorch- trcomp-training:< ##>				
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/pytorch- trcomp-training:< ##>	1.12.0	학습	GPU	py38

Random Cut Forest(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='randomcutforest',region='ap-northeast-3')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
867004704886.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/randomcutforest:<##>	1	훈련, 추론		

Scikit-learn(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn', region='ap-
northeast-3', version='0.23-1', image_scope='inference')
```

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
867004704 886.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<##>	1.2-1	1.2.1	추론	
867004704 886.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<##>	1.2-1	1.2.1	학습	
867004704 886.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<##>	1.0-1	1.0.2	추론	
867004704 886.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<##>	1.0-1	1.0.2	학습	
867004704 886.dkr.ecr.ap-	1.0-1	1.0.2	inference_graviton	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
northeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn: <##>				
867004704 886.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn: <##>	0.23-1	0.23.2	추론	
867004704 886.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn: <##>	0.23-1	0.23.2	학습	
867004704 886.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn: <##>	0.20.0	0.20.0	추론	
867004704 886.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn: <##>	0.20.0	0.20.0	학습	

의미 체계 분할(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation', region='ap-northeast-3')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
867004704886.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/semantic-segmentation:<##>	1	훈련, 추론		

Seq2Seq(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='ap-northeast-3')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
867004704886.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/seq2seq:<##>	1	추론, 훈련		

Spark(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='spark',region='ap-
northeast-3',version='3.0',image_scope='processing')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범 위)		
102471314380.dkr.e cr.ap-northeast-3. amazonaws.com/sage maker-spark-proces sing:<##>	3.3	처리 중		
102471314380.dkr.e cr.ap-northeast-3. amazonaws.com/sage maker-spark-proces sing:<##>	3.2	처리 중		
102471314380.dkr.e cr.ap-northeast-3. amazonaws.com/sage maker-spark-proces sing:<##>	3.1	처리 중		
102471314380.dkr.e cr.ap-northeast-3. amazonaws.com/sage maker-spark-proces sing:<##>	3.0	처리 중		
102471314380.dkr.e cr.ap-northeast-3. amazonaws.com/sage maker-spark-proces sing:<##>	2.4	처리 중		

SparkML Serving(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sparkml-serving', region='ap-northeast-3', version='2.4')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
867004704886.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving:##	3.3	추론		

Tensorflow(DLC)

지원되는 TensorFlow 버전과 지원되지 않는 TensorFlow 버전에 대한 자세한 내용은 AWS 딥 러닝 컨테이너 개발자 안내서의 [프레임워크 지원 정책 표](#)를 참조하세요.

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow', region='ap-northeast-3', version='1.12.0', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
364406365360.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/tensorflow-inference:##	2.19.0	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.19.0	학습	CPU, GPU	py312
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.18.0	추론	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.18.0	학습	CPU, GPU	py310
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.16.2	학습	CPU, GPU	py310
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.16.1	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/tensorflow- inference-g raviton:<##>	2.16.1	inference _graviton	CPU	py310
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	2.14.1	추론	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/tensorflow- inference-g raviton:<##>	2.14.1	inference _graviton	CPU	py310
364406365 360.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.14.1	학습	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.13.0	추론	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<##>	2.13.0	inference _graviton	CPU	py310
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.13.0	학습	CPU, GPU	py310
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.12.1	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<##>	2.12.1	inference _graviton	CPU	py310
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.12.0	학습	CPU, GPU	py310
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.11.1	추론	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.11.0	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws .com/tensorflow-training: <##>	2.11.0	학습	CPU, GPU	py39
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws .com/tensorflow-inference: <##>	2.10.1	추론	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws .com/tensorflow-training: <##>	2.10.1	학습	CPU, GPU	py39
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws .com/tensorflow-inference: <##>	2.10.0	추론	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws .com/tensorflow-inference: <##>	2.9.3	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.9.2	추론	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.9.2	학습	CPU, GPU	py39
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<##>	2.9.1	inference _graviton	CPU	py38
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.8.4	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.8.0	추론	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.8.0	학습	CPU, GPU	py39
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.7.1	학습	CPU, GPU	py38
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.7.0	추론	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.6.3	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.6.3	학습	CPU, GPU	py38
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.6.2	학습	CPU, GPU	py38
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.6.0	추론	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.6.0	학습	CPU, GPU	py38
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.5.1	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.5.1	학습	CPU, GPU	py37
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.5.0	학습	CPU, GPU	py37
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.4.3	추론	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.4.3	학습	CPU, GPU	py37
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.4.1	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws .com/tensorflow-training:<##>	2.4.1	학습	CPU, GPU	py37
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws .com/tensorflow-inference:<##>	2.3.2	추론	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws .com/tensorflow-training:<##>	2.3.2	학습	CPU, GPU	py37
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws .com/tensorflow-inference:<##>	2.3.1	추론	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws .com/tensorflow-training:<##>	2.3.1	학습	CPU, GPU	py37

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<#>	2.3.0	eia	CPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.3.0	추론	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.3.0	학습	CPU, GPU	py37
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.2.2	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.2.2	학습	CPU, GPU	py37
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.2.1	추론	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.2.1	학습	CPU, GPU	py37
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.2.0	추론	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.2.0	학습	CPU, GPU	py37

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.1.3	추론	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.1.3	학습	CPU, GPU	py3, py36
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.1.2	추론	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.1.2	학습	CPU, GPU	py3, py36
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.1.1	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.1.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.1.0	추론	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.1.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.0.4	추론	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.0.4	학습	CPU, GPU	py3, py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws .com/tensorflow-inference:<##>	2.0.3	추론	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws .com/tensorflow-training:<##>	2.0.3	학습	CPU, GPU	py3, py36
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws .com/tensorflow-inference:<##>	2.0.2	추론	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws .com/tensorflow-training:<##>	2.0.2	학습	CPU, GPU	py2, py3
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws .com/tensorflow-inference:<##>	2.0.1	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.0.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<##>	2.0.0	eia	CPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.0.0	추론	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.0.0	학습	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.15.5	추론	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	1.15.5	학습	CPU, GPU	py3, py36, py37
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.15.4	추론	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	1.15.4	학습	CPU, GPU	py3, py36, py37
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.15.3	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws .com/tensorflow-training:<##>	1.15.3	학습	CPU, GPU	py2, py3, py37
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws .com/tensorflow-inference:<##>	1.15.2	추론	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws .com/tensorflow-training:<##>	1.15.2	학습	CPU, GPU	py2, py3, py37
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws .com/tensorflow-inference-eia:<##>	1.15.0	eia	CPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.15.0	추론	CPU, GPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	1.15.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<##>	1.14.0	eia	CPU	-
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.14.0	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	1.14.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	1.13.1	학습	CPU, GPU	py3
364406365 360.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.13.0	추론	CPU, GPU	-

Tensorflow Inferentia(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow', region='ap-northeast-3', version='1.15.0', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
925152966 179.dkr.ecr.ap-	2.5.2	추론	inf	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
northeast-3. amazonaws .com/sage maker-neo- tensorflow:<##>				
925152966 179.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws .com/sage maker-neo- tensorflow:<##>	1.15.0	추론	inf	py3

XGBoost(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='xgboost',region='ap-northeast-3',version='1.5-1')
```

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
867004704 886.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<##>	1.7-1	1.7.4	추론	
867004704 886.dkr.ecr.ap- northeast-3.	1.7-1	1.7.4	학습	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<##>				
867004704 886.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<##>	1.5-1	1.5.2	추론	
867004704 886.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<##>	1.5-1	1.5.2	학습	
867004704 886.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<##>	1.5-1	1.5.2	inference_graviton	
867004704 886.dkr.ecr.ap- northeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<##>	1.3-1	1.3.3	추론	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
867004704 886.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-rgb oost:<##>	1.3-1	1.3.3	학습	
867004704 886.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-rgb oost:<##>	1.3-1	1.3.3	inference_graviton	
867004704 886.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-rgb oost:<##>	1.2-2	1.2.0	추론	
867004704 886.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-rgb oost:<##>	1.2-2	1.2.0	학습	
867004704 886.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-rgb oost:<##>	1.2-1	1.2.0	추론	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
867004704 886.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<##>	1.2-1	1.2.0	학습	
867004704 886.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<##>	1.0-1	1.0.0	추론	
867004704 886.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<##>	1.0-1	1.0.0	학습	
867004704 886.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ xgboost:<##>	1	0.72	추론	
867004704 886.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ xgboost:<##>	1	0.72	학습	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
867004704 886.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-rgb oost:<##>	0.90-2	0.90	추론	
867004704 886.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-rgb oost:<##>	0.90-2	0.90	학습	
867004704 886.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-rgb oost:<##>	0.90-1	0.90	추론	
867004704 886.dkr.ecr.ap-northeast-3. amazonaws.com/ sagemaker-rgb oost:<##>	0.90-1	0.90	학습	

아시아 태평양(서울)(ap-northeast-2) Docker 레지스트리 경로 및 예시 코드

다음 항목에는 Amazon SageMaker AI에서 제공하는 이 AWS 리전의 각 알고리즘 및 딥 러닝 컨테이너에 대한 파라미터가 나열되어 있습니다.

주제

- [AutoGluon\(알고리즘\)](#)
- [BlazingText\(알고리즘\)](#)
- [Chainer\(DLC\)](#)
- [Clarify\(알고리즘\)](#)
- [DJL DeepSpeed\(알고리즘\)](#)
- [Data Wrangler\(알고리즘\)](#)
- [Debugger\(알고리즘\)](#)
- [DeepAR Forecasting\(알고리즘\)](#)
- [Factorization Machine\(알고리즘\)](#)
- [Hugging Face\(알고리즘\)](#)
- [IP Insights\(알고리즘\)](#)
- [이미지 분류\(알고리즘\)](#)
- [Inferentia MXNet\(DLC\)](#)
- [Inferentia PyTorch\(DLC\)](#)
- [K-Means\(알고리즘\)](#)
- [KNN\(알고리즘\)](#)
- [LDA\(알고리즘\)](#)
- [Linear Learner\(알고리즘\)](#)
- [MXNet\(DLC\)](#)
- [MXNet Coach\(DLC\)](#)
- [모델 모니터\(알고리즘\)](#)
- [NTM\(알고리즘\)](#)
- [네오 이미지 분류\(알고리즘\)](#)
- [Neo MXNet\(DLC\)](#)
- [Neo PyTorch\(DLC\)](#)
- [Neo Tensorflow\(DLC\)](#)
- [Neo XGBoost\(알고리즘\)](#)
- [객체 감지\(알고리즘\)](#)
- [Object2Vec\(알고리즘\)](#)

- [PCA\(알고리즘\)](#)
- [PyTorch\(DLC\)](#)
- [PyTorch Training Compiler\(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest\(알고리즘\)](#)
- [Ray PyTorch\(DLC\)](#)
- [Scikit-learn\(알고리즘\)](#)
- [의미 체계 분할\(알고리즘\)](#)
- [Seq2Seq\(알고리즘\)](#)
- [Spark\(알고리즘\)](#)
- [SparkML Serving\(알고리즘\)](#)
- [Tensorflow\(DLC\)](#)
- [Tensorflow Coach\(DLC\)](#)
- [Tensorflow Inferentia\(DLC\)](#)
- [Tensorflow Ray\(DLC\)](#)
- [VW\(알고리즘\)](#)
- [XGBoost\(알고리즘\)](#)

AutoGluon(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='ap-
northeast-2', image_scope='inference', version='0.4')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범 위)		
763104351884.dkr.e cr.ap-northeast-2. amazonaws.com/auto gluon-training: <##>	1.3.0	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	1.3.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	1.2.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	1.2.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	1.1.1	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	1.1.1	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	1.1.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	1.1.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	1.0.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	1.0.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.8.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.8.2	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.7.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.7.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.6.2	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.6.2	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.6.1	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.6.1	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.5.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.5.2	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.4.3	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.4.3	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.4.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.4.2	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.4.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.4.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.3.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.3.2	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.3.1	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/auto-gluon-inference:<##>	0.3.1	추론		

BlazingText(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext', region='ap-northeast-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
306986355934.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/blazingtext:<##>	1	훈련, 추론		

Chainer(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer', region='ap-northeast-2', version='5.0.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654638.dkr.ecr.ap-	5.0.0	훈련, 추론	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
northeast-2. amazonaws .com/sage maker-chainer:< ##>				
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/sage maker-chainer:< ##>	4.1.0	훈련, 추론	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/sage maker-chainer:< ##>	4.0.0	훈련, 추론	CPU, GPU	py2, py3

Clarify(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify', region='ap-
northeast-2', version='1.0', image_scope='processing')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
263625296855.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-clarify-processing:<##>	1.0	처리 중		

DJL DeepSpeed(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='djl-deepspeed',
    region='us-west-2',
    py_version='py3',
    image_scope='inference'
)
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/djl-inference:0.27.0-deepspeed0.12.6-cu111- <i><tag></i>	0.27.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/djl-inference:0.26.0-deepspeed0.12.6-cu111- <i><tag></i>	0.26.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.	0.25.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
amazonaws.com/djl-inference:0.25.0-deepspeed0.11.0-cu118- <i><tag></i>				
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/djl-inference:0.24.0-deepspeed0.10.0-cu118- <i><tag></i>	0.24.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/djl-inference:0.23.0-deepspeed0.9.5-cu118- <i><tag></i>	0.23.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/djl-inference:0.22.1-deepspeed0.9.2-cu118- <i><tag></i>	0.22.1	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/djl-inference:0.21.0-deepspeed0.8.3-cu117- <i><##></i>	0.21.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/djl-inference:0.20.0-deepspeed0.7.5-cu116- <##>	0.20.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/djl-inference:0.19.0-deepspeed0.7.3-cu113- <##>	0.19.0	추론		

Data Wrangler(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler', region='ap-northeast-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
131546521161.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container: <##>	3.x	처리 중		
131546521161.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sage	2.x	처리 중		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
maker-data-wrangler-container:<##>				
131546521161.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container:<##>	1.x	처리 중		

Debugger(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger', region='ap-northeast-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
578805364391.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-debugger-rules:<##>	최신	디버거		

DeepAR Forecasting(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='ap-northeast-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
204372634319.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/forecasting-deepar:<##>	1	훈련, 추론		

Factorization Machine(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='ap-northeast-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
835164637446.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/factorization-machines:<##>	1	훈련, 추론		

Hugging Face(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface', region='ap-northeast-2', version='4.4.2', image_scope='training', base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.49.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <##>	4.49.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.48.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <##>	4.48.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.46.1	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/	4.37.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
huggingface-pytorch-inference: <##>				
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.36.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.28.1	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <##>	4.28.1	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.26.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <##>	4.26.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.26.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.17.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.17.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.17.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.17.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.12.3	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.12.3	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.12.3	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.12.3	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.11.0	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.11.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.11.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.11.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.10.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.10.2	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<#>	4.10.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<#>	4.10.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.10.2	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.10.2	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.10.2	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.10.2	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.6.1	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.6.1	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.6.1	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.6.1	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.6.1	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.6.1	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.5.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.5.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.4.2	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<#>	4.4.2	학습		

IP Insights(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights', region='ap-northeast-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
835164637446.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/ipinsights:<###>	1	훈련, 추론		

이미지 분류(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification', region='ap-northeast-2')
```


레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
306986355934.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/image-classification:<##>	1	훈련, 추론		

Inferentia MXNet(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='inference-mxnet',
    region='ap-northeast-2',
    version='1.5.1',
    instance_type='ml.inf1.6xlarge'
)
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
151534178276.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:<##>	1.8	추론	inf	py3
151534178276.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:<##>	1.5.1	추론	inf	py3

Inferentia PyTorch(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-pytorch', region='ap-
northeast-2', version='1.9', py_version='py3')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
151534178 276.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/sage maker-neo- pytorch:<##>	1.9	추론	inf	py3
151534178 276.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/sage maker-neo- pytorch:<##>	1.8	추론	inf	py3
151534178 276.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/sage maker-neo- pytorch:<##>	1.7	추론	inf	py3

K-Means(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans', region='ap-northeast-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
835164637446.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/kmeans:<##>	1	훈련, 추론		

KNN(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='ap-northeast-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
835164637446.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/knn:<##>	1	훈련, 추론		

LDA(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='lda',region='ap-northeast-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
293181348795.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/lda:<##>	1	훈련, 추론		

Linear Learner(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner',region='ap-northeast-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
835164637446.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/linear-learner:<##>	1	훈련, 추론		

MXNet(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet',region='ap-northeast-2',version='1.4.1',py_version='py3',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/mxnet-training: <##>	1.9.0	학습	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/mxnet-inference: <##>	1.9.0	추론	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/mxnet-training: <##>	1.8.0	학습	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/mxnet-inference: <##>	1.8.0	추론	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/mxnet-training: <##>	1.7.0	학습	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/mxnet-inference:<##>	1.7.0	추론	CPU, GPU	py3
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<##>	1.7.0	eia	CPU	py3
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/mxnet-training:<##>	1.6.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/mxnet-inference:<##>	1.6.0	추론	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/mxnet-inference-eia: <# #>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet: <# #>	1.4.1	학습	CPU, GPU	py2
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/mxnet-training: <##>	1.4.1	학습	CPU, GPU	py3
520713654638.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving: <##>	1.4.1	추론	CPU, GPU	py2

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/mxnet-inference:<##>	1.4.1	추론	CPU, GPU	py3
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<##>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<##>	1.4.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving:<##>	1.4.0	추론	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sage maker-mxnet-serving-eia: <##>	1.4.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sage maker-mxnet: <##>	1.3.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sage maker-mxnet: <##>	1.3.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sage maker-mxnet-eia: <##>	1.3.0	eia	CPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sage maker-mxnet:<# #>	1.2.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sage maker-mxnet:<# #>	1.2.1	추론	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sage maker-mxnet:<# #>	1.1.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sage maker-mxnet:<# #>	1.1.0	추론	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sage maker-mxnet:<# #>	1.0.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sage maker-mxnet:<# #>	1.0.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sage maker-mxnet:<# #>	0.12.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sage maker-mxnet:<# #>	0.12.1	추론	CPU, GPU	py2, py3

MXNet Coach(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='coach-mxnet',
    region='ap-northeast-2',
    version='0.11',
    py_version='py3',
    image_scope='training',
    instance_type='ml.c5.4xlarge'
)
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654638.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-mxnet:coach0.11.0- ###>	0.11.0	학습	CPU, GPU	py3
520713654638.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-mxnet:coach0.11- ###>	0.11	학습	CPU, GPU	py3

모델 모니터(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='model-monitor',
    region='ap-northeast-2'
)
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
709848358524.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-model-monitor-analyzer:<##>		모니터링		

NTM(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='ap-northeast-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
835164637446.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/ntm:<##>	1	훈련, 추론		

네오 이미지 분류(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo', region='ap-northeast-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
151534178276.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/image-classification-neo:<##>	최신	추론		

Neo MXNet(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet', region='ap-northeast-2', version='1.8', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
151534178276.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-mxnet:<##>	1.8	추론	CPU, GPU	py3

Neo PyTorch(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch', region='ap-northeast-2', version='1.6', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
151534178 276.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<##>	2.0	추론	CPU, GPU	py3
151534178 276.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<##>	1.13	추론	CPU, GPU	py3
151534178 276.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<##>	1.12	추론	CPU, GPU	py3
151534178 276.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<##>	1.8	추론	CPU, GPU	py3
151534178 276.dkr.ecr.ap-	1.7	추론	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
northeast-2. amazonaws .com/sage maker-inference- pytorch:<##>				
151534178 276.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/sage maker-inference- pytorch:<##>	1.6	추론	CPU, GPU	py3
151534178 276.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/sage maker-inference- pytorch:<##>	1.5	추론	CPU, GPU	py3
151534178 276.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/sage maker-inference- pytorch:<##>	1.4	추론	CPU, GPU	py3

Neo Tensorflow(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.


```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow', region='ap-
northeast-2', version='1.15.3', py_version='py3', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
151534178276.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow: <##>	2.9.2	추론	CPU, GPU	py3
151534178276.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow: <##>	1.15.3	추론	CPU, GPU	py3

Neo XGBoost(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo', region='ap-northeast-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
151534178276.dkr.ecr.ap-northeast-2.	최신	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
amazonaws.com/xgboost-neo:<##>				

객체 감지(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection', region='ap-northeast-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
306986355934.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/object-detection:<##>	1	훈련, 추론		

Object2Vec(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec', region='ap-northeast-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
835164637446.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/object2vec:<##>	1	훈련, 추론		

PCA(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca', region='ap-northeast-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
835164637446.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/pca:<##>	1	훈련, 추론		

PyTorch(DLC)

지원되는 PyTorch 버전과 지원되지 않는 PyTorch 버전에 대한 자세한 내용은 AWS 딥 러닝 컨테이너 개발자 안내서의 [프레임워크 지원 정책 표](#)를 참조하세요.

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch', region='ap-northeast-2', version='1.8.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	2.7.1	학습	CPU, GPU	py312

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	2.6.0	추론	CPU, GPU	py312
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-training:<##>	2.6.0	학습	CPU, GPU	py312
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	2.5.1	추론	CPU, GPU	py311
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-training:<##>	2.5.1	학습	CPU, GPU	py311
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	2.4.0	추론	CPU, GPU	py311

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton: <##>	2.4.0	inference _graviton	CPU	py311
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/pytorch-training: <##>	2.4.0	학습	CPU, GPU	py311
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/pytorch-inference: <##>	2.3.0	추론	CPU, GPU	py311
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton: <##>	2.3.0	inference _graviton	CPU	py311

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-training: <##>	2.3.0	학습	CPU, GPU	py311
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-inference-graviton: <##>	2.2.1	inference _graviton	CPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-inference: <##>	2.2.0	추론	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-training: <##>	2.2.0	학습	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	2.1.0	추론	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<##>	2.1.0	inference _graviton	CPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-training:<##>	2.1.0	학습	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	2.0.1	추론	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton: <##>	2.0.1	inference _graviton	CPU	py310
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/pytorch-training: <##>	2.0.1	학습	CPU, GPU	py310
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/pytorch-inference: <##>	2.0.0	추론	CPU, GPU	py310
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton: <##>	2.0.0	inference _graviton	CPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-training: <##>	2.0.0	학습	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-inference: <##>	1.13.1	추론	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-training: <##>	1.13.1	학습	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-inference: <##>	1.12.1	추론	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<##>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	1.12.1	학습	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	1.12.0	추론	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	1.12.0	학습	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	1.11.0	추론	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-training:<##>	1.11.0	학습	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	1.10.2	추론	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-training:<##>	1.10.2	학습	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	1.10.0	추론	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-training: <##>	1.10.0	학습	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-inference: <##>	1.9.1	추론	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-training: <##>	1.9.1	학습	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-inference: <##>	1.9.0	추론	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-training: <##>	1.9.0	학습	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	1.8.1	추론	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-training:<##>	1.8.1	학습	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	1.8.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-training:<##>	1.8.0	학습	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	1.7.1	추론	CPU, GPU	py3, py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-training:<##>	1.7.1	학습	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	1.6.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-training:<##>	1.6.0	학습	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-inference-eia:<##>	1.5.1	eia	CPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	1.5.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-training:<##>	1.5.0	학습	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	1.4.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-training:<##>	1.4.0	학습	CPU, GPU	py2, py3, py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/pytorch-inference-eia:<##>	1.3.1	eia	CPU	py3
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/pytorch-inference:<###>	1.3.1	추론	CPU, GPU	py2, py3
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/pytorch-training:<###>	1.3.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/pytorch-inference:<###>	1.2.0	추론	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/pytorch-training: <##>	1.2.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-pytorch: <##>	1.1.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-pytorch: <##>	1.1.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-pytorch: <##>	1.0.0	추론	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<##>	1.0.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<##>	0.4.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<##>	0.4.0	학습	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Training Compiler(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='pytorch-training-compiler', region='us-west-2',
version='py38')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-trcomp-training:<##>	1.13.1	학습	GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/pytorch-trcomp-training:<##>	1.12.0	학습	GPU	py38

Random Cut Forest(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest', region='ap-northeast-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
835164637446.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/randomcutforest:<##>	1	추론, 훈련		

Ray PyTorch(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-pytorch', region='ap-
northeast-2', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
462105765 813.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/sage maker-rl-ray- container:ray- 1.6.0-torch- <##>	1.6.0	학습	CPU, GPU	py36
462105765 813.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/sage maker-rl-ray- container:ray- 0.8.5-torch- <##>	0.8.5	학습	CPU, GPU	py36

Scikit-learn(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn', region='ap-
northeast-2', version='0.23-1', image_scope='inference')
```

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
366743142 698.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<##>	1.2-1	1.2.1	추론	
366743142 698.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<##>	1.2-1	1.2.1	학습	
366743142 698.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<##>	1.0-1	1.0.2	추론	
366743142 698.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<##>	1.0-1	1.0.2	학습	
366743142 698.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<##>	1.0-1	1.0.2	inference_graviton	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
366743142 698.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<##>	0.23-1	0.23.2	추론	
366743142 698.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<##>	0.23-1	0.23.2	학습	
366743142 698.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<##>	0.20.0	0.20.0	추론	
366743142 698.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<##>	0.20.0	0.20.0	학습	

의미 체계 분할(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='semantic-segmentation',region='ap-northeast-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
306986355934.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/semantic-segmentation:<##>	1	훈련, 추론		

Seq2Seq(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='ap-northeast-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
306986355934.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/seq2seq:<##>	1	추론, 훈련		

Spark(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark', region='ap-northeast-2', version='3.0', image_scope='processing')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
860869212795.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:###	3.3	처리 중		
860869212795.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:###	3.2	처리 중		
860869212795.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:###	3.1	처리 중		
860869212795.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:###	3.0	처리 중		
860869212795.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:###	2.4	처리 중		

SparkML Serving(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.


```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sparkml-serving', region='ap-northeast-2', version='2.4')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
366743142698.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving:###	3.3	추론		
366743142698.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving:###	2.4	추론		
366743142698.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving:###	2.2	추론		

Tensorflow(DLC)

지원되는 TensorFlow 버전과 지원되지 않는 TensorFlow 버전에 대한 자세한 내용은 AWS 딥 러닝 컨테이너 개발자 안내서의 [프레임워크 지원 정책 표](#)를 참조하세요.

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow', region='ap-northeast-2', version='1.12.0', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.19.0	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.19.0	학습	CPU, GPU	py312
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.18.0	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.18.0	학습	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.16.2	학습	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.16.1	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<##>	2.16.1	inference _graviton	CPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.14.1	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<##>	2.14.1	inference _graviton	CPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.14.1	학습	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.13.0	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton: <##>	2.13.0	inference _graviton	CPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.13.0	학습	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.12.1	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<##>	2.12.1	inference _graviton	CPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.12.0	학습	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.11.1	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.11.0	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.11.0	학습	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.10.1	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.10.1	학습	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.10.0	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.9.3	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.9.2	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.9.2	학습	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<##>	2.9.1	inference _graviton	CPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.8.4	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.8.0	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.8.0	학습	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.7.1	학습	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.7.0	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.6.3	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.6.3	학습	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.6.2	학습	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.6.0	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.6.0	학습	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.5.1	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.5.1	학습	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.5.0	학습	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.4.3	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.4.3	학습	CPU, GPU	py37

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.4.1	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.4.1	학습	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.3.2	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.3.2	학습	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.3.1	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.3.1	학습	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference-eia: <##>	2.3.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.3.0	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.3.0	학습	CPU, GPU	py37

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.2.2	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.2.2	학습	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.2.1	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.2.1	학습	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.2.0	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.2.0	학습	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.1.3	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.1.3	학습	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.1.2	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.1.2	학습	CPU, GPU	py3, py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.1.1	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.1.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.1.0	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.1.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.0.4	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.0.4	학습	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.0.3	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.0.3	학습	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.0.2	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.0.2	학습	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.0.1	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.0.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<##>	2.0.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.0.0	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.0.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.15.5	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	1.15.5	학습	CPU, GPU	py3, py36, py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.15.4	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	1.15.4	학습	CPU, GPU	py3, py36, py37

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.15.3	추론	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	1.15.3	학습	CPU, GPU	py2, py3, py37
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.15.2	추론	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	1.15.2	학습	CPU, GPU	py2, py3, py37

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia: <# #>	1.15.0	eia	CPU	-
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	1.15.0	추론	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	1.15.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia: <# #>	1.14.0	eia	CPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.14.0	추론	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	1.14.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-cryptmode:<##>	1.13.1	학습	CPU, GPU	py2
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	1.13.1	학습	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<##>	1.13.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.13.0	추론	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<##>	1.12.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving:<##>	1.12.0	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow-scrip mode: <##>	1.12.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow-serving-eia: <##>	1.11.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow-serving: <##>	1.11.0	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow-scrip tmode:<##>	1.11.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow-eia:<##>	1.10.0	eia	CPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow:<##>	1.10.0	추론	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow:<##>	1.10.0	학습	CPU, GPU	py2

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<##>	1.9.0	추론	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<##>	1.9.0	학습	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<##>	1.8.0	추론	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<##>	1.8.0	학습	CPU, GPU	py2

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow:<##>	1.7.0	추론	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow:<##>	1.7.0	학습	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow:<##>	1.6.0	추론	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow:<##>	1.6.0	학습	CPU, GPU	py2

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<##>	1.5.0	추론	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<##>	1.5.0	학습	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<##>	1.4.1	추론	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<##>	1.4.1	학습	CPU, GPU	py2

Tensorflow Coach(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='coach-tensorflow',
    region='ap-northeast-2',
    version='1.0.0',
    image_scope='training',
    instance_type='ml.c5.4xlarge'
)
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
462105765813.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-coach-container:coach-1.0.0-tf- <i><###></i>	1.0.0	학습	CPU, GPU	py3
520713654638.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:coach0.11.1- <i><###></i>	0.11.1	학습	CPU, GPU	py3
520713654638.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-	0.11.0	학습	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
tensorflow w:coach0.11.0-<##>				
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow w:coach0.11-<##>	0.11	학습	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow w:coach0.10.1-<##>	0.10.1	학습	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow w:coach0.10-<##>	0.10	학습	CPU, GPU	py3

Tensorflow Inferentia(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow', region='ap-
northeast-2', version='1.15.0', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
151534178 276.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/sage maker-neo- tensorflow:<##>	2.5.2	추론	inf	py3
151534178 276.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/sage maker-neo- tensorflow:<##>	1.15.0	추론	inf	py3

Tensorflow Ray(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow', region='ap-
northeast-2', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
462105765 813.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-1.6.0-tf- <##>	1.6.0	학습	CPU, GPU	py37
462105765 813.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-0.8.5-tf- <##>	0.8.5	학습	CPU, GPU	py36
462105765 813.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-0.8.2-tf- <##>	0.8.2	학습	CPU, GPU	py36
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-	0.6.5	학습	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
tensorflow w:ray0.6.5- <##>				
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/sage maker-rl- tensorflow w:ray0.6- <##>	0.6	학습	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/sage maker-rl- tensorflow w:ray0.5.3- <##>	0.5.3	학습	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-2. amazonaws .com/sage maker-rl- tensorflow w:ray0.5- <##>	0.5	학습	CPU, GPU	py3

VW(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.


```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='vw', region='ap-
northeast-2', version='8.7.0', image_scope='training')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범 위)		
462105765813.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-vw-container:vw-8.7.0- <##>	8.7.0	학습		

XGBoost(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost', region='ap-northeast-2', version='1.5-1')
```

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범 위)	
366743142698.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <##>	1.7-1	1.7.4	추론	
366743142698.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <##>	1.7-1	1.7.4	학습	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
366743142 698.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<##>	1.5-1	1.5.2	추론	
366743142 698.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<##>	1.5-1	1.5.2	학습	
366743142 698.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<##>	1.5-1	1.5.2	inference_graviton	
366743142 698.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<##>	1.3-1	1.3.3	추론	
366743142 698.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<##>	1.3-1	1.3.3	학습	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
366743142 698.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-rgb oost:<##>	1.3-1	1.3.3	inference_graviton	
366743142 698.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-rgb oost:<##>	1.2-2	1.2.0	추론	
366743142 698.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-rgb oost:<##>	1.2-2	1.2.0	학습	
366743142 698.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-rgb oost:<##>	1.2-1	1.2.0	추론	
366743142 698.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-rgb oost:<##>	1.2-1	1.2.0	학습	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
366743142 698.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<##>	1.0-1	1.0.0	추론	
366743142 698.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<##>	1.0-1	1.0.0	학습	
306986355 934.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ xgboost:<##>	1	0.72	추론	
306986355 934.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ xgboost:<##>	1	0.72	학습	
366743142 698.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<##>	0.90-2	0.90	추론	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
366743142 698.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<##>	0.90-2	0.90	학습	
366743142 698.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<##>	0.90-1	0.90	추론	
366743142 698.dkr.ecr.ap-northeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<##>	0.90-1	0.90	학습	

아시아 태평양 (싱가포르)의 Docker 레지스트리 경로 및 예제 코드 (ap-southeast-1)

다음 항목에는 Amazon SageMaker AI에서 제공하는 이 AWS 리전의 각 알고리즘 및 딥 러닝 컨테이너에 대한 파라미터가 나열되어 있습니다.

주제

- [AutoGluon\(알고리즘\)](#)
- [BlazingText\(알고리즘\)](#)
- [Chainer\(DLC\)](#)
- [Clarify\(알고리즘\)](#)

- [DJI DeepSpeed\(알고리즘\)](#)
- [Data Wrangler\(알고리즘\)](#)
- [Debugger\(알고리즘\)](#)
- [DeepAR Forecasting\(알고리즘\)](#)
- [Factorization Machine\(알고리즘\)](#)
- [Hugging Face\(알고리즘\)](#)
- [IP Insights\(알고리즘\)](#)
- [이미지 분류\(알고리즘\)](#)
- [Inferentia MXNet\(DLC\)](#)
- [Inferentia PyTorch\(DLC\)](#)
- [K-Means\(알고리즘\)](#)
- [KNN\(알고리즘\)](#)
- [LDA\(알고리즘\)](#)
- [Linear Learner\(알고리즘\)](#)
- [MXNet\(DLC\)](#)
- [MXNet Coach\(DLC\)](#)
- [모델 모니터\(알고리즘\)](#)
- [NTM\(알고리즘\)](#)
- [네오 이미지 분류\(알고리즘\)](#)
- [Neo MXNet\(DLC\)](#)
- [Neo PyTorch\(DLC\)](#)
- [Neo Tensorflow\(DLC\)](#)
- [Neo XGBoost\(알고리즘\)](#)
- [객체 감지\(알고리즘\)](#)
- [Object2Vec\(알고리즘\)](#)
- [PCA\(알고리즘\)](#)
- [PyTorch\(DLC\)](#)
- [PyTorch Neuron\(DLC\)](#)
- [PyTorch Training Compiler\(DLC\)](#)

- [Random Cut Forest\(알고리즘\)](#)
- [Ray PyTorch\(DLC\)](#)
- [Scikit-learn\(알고리즘\)](#)
- [의미 체계 분할\(알고리즘\)](#)
- [Seq2Seq\(알고리즘\)](#)
- [Spark\(알고리즘\)](#)
- [SparkML Serving\(알고리즘\)](#)
- [Tensorflow\(DLC\)](#)
- [Tensorflow Coach\(DLC\)](#)
- [Tensorflow Inferentia\(DLC\)](#)
- [Tensorflow Ray\(DLC\)](#)
- [VW\(알고리즘\)](#)
- [XGBoost\(알고리즘\)](#)

AutoGluon(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='ap-
southeast-1', image_scope='inference', version='0.4')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	1.3.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	1.3.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	1.2.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	1.2.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	1.1.1	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	1.1.1	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	1.1.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	1.1.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	1.0.0	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	1.0.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.8.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.8.2	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.7.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.7.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.6.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.6.2	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.6.1	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.6.1	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.5.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.5.2	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.4.3	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.4.3	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.4.2	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.4.2	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.4.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.4.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.3.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.3.2	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.3.1	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.3.1	추론		

BlazingText(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext', region='ap-southeast-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
475088953585.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/blazingtext:###	1	훈련, 추론		

Chainer(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer', region='ap-southeast-1', version='5.0.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654638.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:###	5.0.0	훈련, 추론	CPU, GPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.ap-southeast-1.	4.1.0	훈련, 추론	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
amazonaws.com/sagemaker-chainer:<##>				
520713654638.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<##>	4.0.0	훈련, 추론	CPU, GPU	py2, py3

Clarify(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify', region='ap-southeast-1', version='1.0', image_scope='processing')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
834264404009.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/sagemaker-clarify-processing:<##>	1.0	처리 중		

DJL DeepSpeed(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='djl-deepspeed', region='us-
west-2',py_version='py3',image_scope='inference')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/djl-inference:0.27.0-deepspeed0.12.6-cu111- <i><tag></i>	0.27.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/djl-inference:0.26.0-deepspeed0.12.6-cu111- <i><tag></i>	0.26.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/djl-inference:0.25.0-deepspeed0.11.0-cu111- <i><tag></i>	0.25.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/djl-inference:0.24.0-deepspeed0.10.0-cu111- <i><tag></i>	0.24.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.	0.23.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
amazonaws.com/djl-inference:0.23.0-deepspeed0.9.5-cu118- <i><tag></i>				
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/djl-inference:0.22.1-deepspeed0.9.2-cu118- <i><tag></i>	0.22.1	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/djl-inference:0.21.0-deepspeed0.8.3-cu117- <i><##></i>	0.21.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/djl-inference:0.20.0-deepspeed0.7.5-cu116- <i><##></i>	0.20.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/djl-inference:0.19.0-deepspeed0.7.3-cu113- <i><##></i>	0.19.0	추론		

Data Wrangler(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler', region='ap-southeast-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
119527597002.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container: <##>	3.x	처리 중		
119527597002.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container: <##>	2.x	처리 중		
119527597002.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container: <##>	1.x	처리 중		

Debugger(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger', region='ap-southeast-1')
```


레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
972752614525.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/sagemaker-debugger-rules:<##>	최신	디버거		

DeepAR Forecasting(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='ap-southeast-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
475088953585.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/forecasting-deepar:<##>	1	훈련, 추론		

Factorization Machine(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='ap-southeast-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
475088953585.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/factorization-machines:<#>	1	훈련, 추론		

Hugging Face(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='huggingface',
    region='ap-southeast-1',
    version='4.4.2',
    image_scope='training',
    base_framework_version='tensorflow2.4.1'
)
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<###>	4.49.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<###>	4.49.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/	4.48.0	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
huggingface-pytorch-training:<##>				
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.48.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.46.1	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.37.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.36.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.28.1	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.28.1	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.26.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.26.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-tenorflow-inference:<##>	4.26.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.17.0	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.17.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.17.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.17.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.12.3	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.12.3	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.12.3	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.12.3	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.11.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.11.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.11.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.11.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.10.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.10.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.10.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.10.2	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.10.2	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.10.2	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.10.2	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.10.2	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.6.1	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.6.1	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.6.1	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training: <##>	4.6.1	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <##>	4.6.1	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference: <##>	4.6.1	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.5.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.5.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.4.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.4.2	학습		

IP Insights(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='ipinsights',region='ap-southeast-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
475088953585.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/ipin-sights:<##>	1	훈련, 추론		

이미지 분류(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification', region='ap-southeast-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
475088953585.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/image-classification:<##>	1	훈련, 추론		

Inferentia MXNet(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inference-mxnet', region='ap-southeast-1', version='1.5.1', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
324986816 169.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/sage maker-neo- mxnet: <##>	1.8	추론	inf	py3
324986816 169.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/sage maker-neo- mxnet: <##>	1.5.1	추론	inf	py3

Inferentia PyTorch(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='inferentia-pytorch',
    region='ap-southeast-1',
    version='1.9',
    py_version='py3'
)
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
324986816 169.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/sage	1.9	추론	inf	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
maker-neo-pytorch:<##>				
324986816169.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<##>	1.8	추론	inf	py3
324986816169.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<##>	1.7	추론	inf	py3

K-Means(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans', region='ap-southeast-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
475088953585.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/kmeans:<##>	1	훈련, 추론		

KNN(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='ap-southeast-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
475088953585.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/knn: <##>	1	훈련, 추론		

LDA(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='lda', region='ap-southeast-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
475088953585.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/lda: <##>	1	훈련, 추론		

Linear Learner(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='ap-southeast-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
475088953585.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/linear-learner:<##>	1	훈련, 추론		

MXNet(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='mxnet',
    region='ap-southeast-1',
    version='1.4.1',
    py_version='py3',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge')

```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/mxnet-training:<##>	1.9.0	학습	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<##>	1.9.0	추론	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.	1.8.0	학습	CPU, GPU	py37

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
amazonaws .com/mxnet- training:<##>				
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/mxnet- inference:<##>	1.8.0	추론	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/mxnet- training:<##>	1.7.0	학습	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/mxnet- inference:<##>	1.7.0	추론	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/mxnet- inference-eia:<# #>	1.7.0	eia	CPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/mxnet-training:<##>	1.6.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/mxnet-inference:<##>	1.6.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<##>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<##>	1.4.1	학습	CPU, GPU	py2

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/mxnet-training:<##>	1.4.1	학습	CPU, GPU	py3
520713654638.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving:<##>	1.4.1	추론	CPU, GPU	py2
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<##>	1.4.1	추론	CPU, GPU	py3
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<##>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/sage maker-mxnet:<# #>	1.4.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/sage maker-mxnet- serving:<##>	1.4.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/sage maker-mxnet- serving-eia:<##>	1.4.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/sage maker-mxnet:<# #>	1.3.0	학습	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/sage maker-mxnet:<# #>	1.3.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/sage maker-mxnet- eia:<##>	1.3.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/sage maker-mxnet:<# #>	1.2.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/sage maker-mxnet:<# #>	1.2.1	추론	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/sage maker-mxnet:<# #>	1.1.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/sage maker-mxnet:<# #>	1.1.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/sage maker-mxnet:<# #>	1.0.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/sage maker-mxnet:<# #>	1.0.0	추론	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sage maker-mxnet:<# #>	0.12.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sage maker-mxnet:<# #>	0.12.1	추론	CPU, GPU	py2, py3

MXNet Coach(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='coach-mxnet',
    region='ap-southeast-1',
    version='0.11',
    py_version='py3',
    image_scope='training',
    instance_type='ml.c5.4xlarge'
)
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sage maker-rl-	0.11.0	학습	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
mxnet:coa ch0.11.0- <##>				
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/sage maker-rl- mxnet:coa ch0.11- <##>	0.11	학습	CPU, GPU	py3

모델 모니터(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor', region='ap-southeast-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
245545462676.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-model-monitor-analyzer: <##>		모니터링		

NTM(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='ap-southeast-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
475088953585.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/ntm: <##>	1	훈련, 추론		

네오 이미지 분류(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo', region='ap-southeast-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
324986816169.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/image-classification-neo:<##>	최신	추론		

Neo MXNet(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet', region='ap-southeast-1', version='1.8', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```


레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
324986816 169.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/sage maker-inference- mxnet: <##>	1.8	추론	CPU, GPU	py3

Neo PyTorch(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch', region='ap-southeast-1', version='1.6', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
324986816 169.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/sage maker-inference- pytorch: <##>	2.0	추론	CPU, GPU	py3
324986816 169.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/sage	1.13	추론	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
maker-inference-pytorch: <##>				
324986816 169.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sage maker-inference-pytorch: <##>	1.12	추론	CPU, GPU	py3
324986816 169.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sage maker-inference-pytorch: <##>	1.8	추론	CPU, GPU	py3
324986816 169.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sage maker-inference-pytorch: <##>	1.7	추론	CPU, GPU	py3
324986816 169.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sage maker-inference-pytorch: <##>	1.6	추론	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
324986816 169.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/sage maker-inference- pytorch:<##>	1.5	추론	CPU, GPU	py3
324986816 169.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/sage maker-inference- pytorch:<##>	1.4	추론	CPU, GPU	py3

Neo Tensorflow(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow', region='ap-southeast-1', version='1.15.3', py_version='py3', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
324986816 169.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/sage	2.9.2	추론	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
maker-inference-tensorflow:<##>				
324986816169.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow:<##>	1.15.3	추론	CPU, GPU	py3

Neo XGBoost(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo', region='ap-southeast-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
324986816169.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/xgboost-neo:<##>	최신	추론		

객체 감지(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection', region='ap-southeast-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
475088953585.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/object-detection:<##>	1	훈련, 추론		

Object2Vec(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec', region='ap-southeast-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
475088953585.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/object2vec:<##>	1	훈련, 추론		

PCA(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca', region='ap-southeast-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
475088953585.dkr.ecr.ap-southeast-1.	1	훈련, 추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
amazonaws.com/pca: <##>				

PyTorch(DLC)

지원되는 PyTorch 버전과 지원되지 않는 PyTorch 버전에 대한 자세한 내용은 AWS 딥 러닝 컨테이너 개발자 안내서의 [프레임워크 지원 정책 표](#)를 참조하세요.

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='pytorch',
    region='ap-southeast-1',
    version='1.8.0',
    py_version='py3',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge')

```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/pytorch-training:<##>	2.7.1	학습	CPU, GPU	py312
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	2.6.0	추론	CPU, GPU	py312
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1.	2.6.0	학습	CPU, GPU	py312

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
amazonaws .com/pytorch- training:<##>				
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/pytorch- inference:<##>	2.5.1	추론	CPU, GPU	py311
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/pytorch- training:<##>	2.5.1	학습	CPU, GPU	py311
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/pytorch- inference:<##>	2.4.0	추론	CPU, GPU	py311
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/pytorch- inference-grav iton:<##>	2.4.0	inference _graviton	CPU	py311

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/pytorch-training:<##>	2.4.0	학습	CPU, GPU	py311
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	2.3.0	추론	CPU, GPU	py311
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<##>	2.3.0	inference _graviton	CPU	py311
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/pytorch-training:<##>	2.3.0	학습	CPU, GPU	py311

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton: <##>	2.2.1	inference_graviton	CPU	py310
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/pytorch-inference: <##>	2.2.0	추론	CPU, GPU	py310
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/pytorch-training: <##>	2.2.0	학습	CPU, GPU	py310
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/pytorch-inference: <##>	2.1.0	추론	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton: <##>	2.1.0	inference_graviton	CPU	py310
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/pytorch-training: <##>	2.1.0	학습	CPU, GPU	py310
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/pytorch-inference: <##>	2.0.1	추론	CPU, GPU	py310
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton: <##>	2.0.1	inference_graviton	CPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/pytorch-training:<##>	2.0.1	학습	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	2.0.0	추론	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<##>	2.0.0	inference _graviton	CPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/pytorch-training:<##>	2.0.0	학습	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	1.13.1	추론	CPU, GPU	py39
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	1.13.1	학습	CPU, GPU	py39
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	1.12.1	추론	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<##>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/pytorch- training:<##>	1.12.1	학습	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/pytorch- inference:<##>	1.12.0	추론	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/pytorch- training:<##>	1.12.0	학습	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/pytorch- inference:<##>	1.11.0	추론	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/pytorch- training:<##>	1.11.0	학습	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/pytorch- inference:<##>	1.10.2	추론	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/pytorch- training:<##>	1.10.2	학습	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/pytorch- inference:<##>	1.10.0	추론	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/pytorch- training:<##>	1.10.0	학습	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/pytorch- inference:<##>	1.9.1	추론	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/pytorch- training:<##>	1.9.1	학습	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/pytorch- inference:<##>	1.9.0	추론	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/pytorch- training:<##>	1.9.0	학습	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/pytorch- inference:<##>	1.8.1	추론	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/pytorch- training:<##>	1.8.1	학습	CPU, GPU	py3, py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/pytorch- inference:<##>	1.8.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/pytorch- training:<##>	1.8.0	학습	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/pytorch- inference:<##>	1.7.1	추론	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/pytorch- training:<##>	1.7.1	학습	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/pytorch- inference:<##>	1.6.0	추론	CPU, GPU	py3, py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/pytorch- training:<##>	1.6.0	학습	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/pytorch- inference:<##>	1.5.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/pytorch- training:<##>	1.5.0	학습	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/pytorch- inference:<##>	1.4.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/pytorch- training:<##>	1.4.0	학습	CPU, GPU	py2, py3, py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/pytorch- inference-eia: <# #>	1.3.1	eia	CPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/pytorch- inference: <##>	1.3.1	추론	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/pytorch- training: <##>	1.3.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/pytorch- inference: <##>	1.2.0	추론	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/pytorch-training: <##>	1.2.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch: <##>	1.1.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch: <##>	1.1.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch: <##>	1.0.0	추론	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sage maker-pytorch:<##>	1.0.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sage maker-pytorch:<##>	0.4.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sage maker-pytorch:<##>	0.4.0	학습	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neuron(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='pytorch-neuron',region='us-west-2',
image_scope='inference')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/pytorch-training-neuron: ##>	1.11.0	학습	TRN	py38

PyTorch Training Compiler(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='pytorch-training-compiler',
    region='us-west-2',
    version='py38'
)
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/pytorch-trcomp-training: ##>	1.13.1	학습	GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/pytorch-	1.12.0	학습	GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
trcomp-training:<##>				

Random Cut Forest(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest', region='ap-southeast-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
475088953585.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/randomcutforest:<##>	1	추론, 훈련		

Ray PyTorch(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-pytorch', region='ap-southeast-1', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
462105765813.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws	1.6.0	학습	CPU, GPU	py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
.com/sage maker-rl-ray- container:ray- 1.6.0-torch- <##>				
462105765 813.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/sage maker-rl-ray- container:ray- 0.8.5-torch- <##>	0.8.5	학습	CPU, GPU	py36

Scikit-learn(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn', region='ap-
southeast-1', version='0.23-1', image_scope='inference')
```

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
121021644 041.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-scikit- learn: <##>	1.2-1	1.2.1	추론	
121021644 041.dkr.ecr.ap-	1.2-1	1.2.1	학습	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
southeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn: <##>				
121021644 041.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn: <##>	1.0-1	1.0.2	추론	
121021644 041.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn: <##>	1.0-1	1.0.2	학습	
121021644 041.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn: <##>	1.0-1	1.0.2	inference_graviton	
121021644 041.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn: <##>	0.23-1	0.23.2	추론	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
121021644 041.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<##>	0.23-1	0.23.2	학습	
121021644 041.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<##>	0.20.0	0.20.0	추론	
121021644 041.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<##>	0.20.0	0.20.0	학습	

의미 체계 분할(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation', region='ap-southeast-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
475088953585.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/	1	훈련, 추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
semantic-segmentation:<##>				

Seq2Seq(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='ap-southeast-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
475088953585.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/seq2seq:<##>	1	추론, 훈련		

Spark(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark', region='ap-southeast-1', version='3.0', image_scope='processing')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
759080221371.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/sage	3.3	처리 중		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
maker-spark-proces sing:<##>				
759080221371.dkr.e cr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sage maker-spark-proces sing:<##>	3.2	처리 중		
759080221371.dkr.e cr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sage maker-spark-proces sing:<##>	3.1	처리 중		
759080221371.dkr.e cr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sage maker-spark-proces sing:<##>	3.0	처리 중		
759080221371.dkr.e cr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sage maker-spark-proces sing:<##>	2.4	처리 중		

SparkML Serving(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='sparkml-serving',region='ap-southeast-1',version='2.4')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
121021644041.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving:###	3.3	추론		
121021644041.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving:###	2.4	추론		
121021644041.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving:###	2.2	추론		

Tensorflow(DLC)

지원되는 TensorFlow 버전과 지원되지 않는 TensorFlow 버전에 대한 자세한 내용은 AWS 딥 러닝 컨테이너 개발자 안내서의 [프레임워크 지원 정책 표](#)를 참조하세요.

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow', region='ap-southeast-1', version='1.12.0', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.ap-	2.19.0	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
southeast-1. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>				
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.19.0	학습	CPU, GPU	py312
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	2.18.0	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.18.0	학습	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.16.2	학습	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.16.1	추론	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<##>	2.16.1	inference _graviton	CPU	py310
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.14.1	추론	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<##>	2.14.1	inference _graviton	CPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.14.1	학습	CPU, GPU	py310
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.13.0	추론	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<##>	2.13.0	inference_graviton	CPU	py310
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.13.0	학습	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	2.12.1	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow- inference-g raviton:<##>	2.12.1	inference _graviton	CPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.12.0	학습	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	2.11.1	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<##>	2.11.0	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-training:<##>	2.11.0	학습	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<##>	2.10.1	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-training:<##>	2.10.1	학습	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<##>	2.10.0	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<##>	2.9.3	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<##>	2.9.2	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-training:<##>	2.9.2	학습	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference-graviton:<##>	2.9.1	inference _graviton	CPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<##>	2.8.4	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<##>	2.8.0	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-training:<##>	2.8.0	학습	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-training:<##>	2.7.1	학습	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<##>	2.7.0	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<##>	2.6.3	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-training:<##>	2.6.3	학습	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-training:<##>	2.6.2	학습	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<##>	2.6.0	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-training:<##>	2.6.0	학습	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	2.5.1	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.5.1	학습	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.5.0	학습	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	2.4.3	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.4.3	학습	CPU, GPU	py37

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<##>	2.4.1	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-training:<##>	2.4.1	학습	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<##>	2.3.2	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-training:<##>	2.3.2	학습	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<##>	2.3.1	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.3.1	학습	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow- inference-eia:<##>	2.3.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	2.3.0	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.3.0	학습	CPU, GPU	py37

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<##>	2.2.2	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-training:<##>	2.2.2	학습	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<##>	2.2.1	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-training:<##>	2.2.1	학습	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow-inference:<##>	2.2.0	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.2.0	학습	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	2.1.3	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.1.3	학습	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	2.1.2	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.1.2	학습	CPU, GPU	py3, py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	2.1.1	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.1.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	2.1.0	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.1.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	2.0.4	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.0.4	학습	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	2.0.3	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.0.3	학습	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	2.0.2	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.0.2	학습	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	2.0.1	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.0.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow- inference-eia:<##>	2.0.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	2.0.0	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.0.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	1.15.5	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	1.15.5	학습	CPU, GPU	py3, py36, py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	1.15.4	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	1.15.4	학습	CPU, GPU	py3, py36, py37

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	1.15.3	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	1.15.3	학습	CPU, GPU	py2, py3, py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	1.15.2	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	1.15.2	학습	CPU, GPU	py2, py3, py37

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia: <# #>	1.15.0	eia	CPU	-
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	1.15.0	추론	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	1.15.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia: <# #>	1.14.0	eia	CPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.14.0	추론	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	1.14.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-cryptmode:<##>	1.13.1	학습	CPU, GPU	py2
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	1.13.1	학습	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow-serving- eia:<##>	1.13.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	1.13.0	추론	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow-serving- eia:<##>	1.12.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow-serving:< ##>	1.12.0	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow-scrip mode: <##>	1.12.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow-serving-eia: <##>	1.11.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow-serving: <##>	1.11.0	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow-scrip tmode:<##>	1.11.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow-eia:<##>	1.10.0	eia	CPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow:<##>	1.10.0	추론	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow:<##>	1.10.0	학습	CPU, GPU	py2

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<##>	1.9.0	추론	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<##>	1.9.0	학습	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<##>	1.8.0	추론	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<##>	1.8.0	학습	CPU, GPU	py2

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<##>	1.7.0	추론	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<##>	1.7.0	학습	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<##>	1.6.0	추론	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<##>	1.6.0	학습	CPU, GPU	py2

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<##>	1.5.0	추론	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<##>	1.5.0	학습	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<##>	1.4.1	추론	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<##>	1.4.1	학습	CPU, GPU	py2

Tensorflow Coach(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='coach-tensorflow',
    region='ap-southeast-1',
    version='1.0.0',
    image_scope='training',
    instance_type='ml.c5.4xlarge'
)
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
462105765813.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-coach-container:coach-1.0.0-tf- <###>	1.0.0	학습	CPU, GPU	py3
520713654638.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:coach0.11.1- <###>	0.11.1	학습	CPU, GPU	py3
520713654638.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-	0.11.0	학습	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
tensorflow w:coach0.11.0-< ##>				
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/sage maker-rl- tensorflow w:coach0.11-<# #>	0.11	학습	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/sage maker-rl- tensorflow w:coach0.10.1-< ##>	0.10.1	학습	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/sage maker-rl- tensorflow w:coach0.10-<# #>	0.10	학습	CPU, GPU	py3

Tensorflow Inferentia(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow', region='ap-
southeast-1', version='1.15.0', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
324986816 169.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/sage maker-neo- tensorflow:<##>	2.5.2	추론	inf	py3
324986816 169.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/sage maker-neo- tensorflow:<##>	1.15.0	추론	inf	py3

Tensorflow Ray(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow', region='ap-
southeast-1', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
462105765 813.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-1.6.0-tf- <##>	1.6.0	학습	CPU, GPU	py37
462105765 813.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-0.8.5-tf- <##>	0.8.5	학습	CPU, GPU	py36
462105765 813.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-0.8.2-tf- <##>	0.8.2	학습	CPU, GPU	py36
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/sagemaker-rl-	0.6.5	학습	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
tensorflow w:ray0.6.5- <##>				
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/sage maker-rl- tensorflow w:ray0.6- <##>	0.6	학습	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/sage maker-rl- tensorflow w:ray0.5.3- <##>	0.5.3	학습	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-1. amazonaws .com/sage maker-rl- tensorflow w:ray0.5- <##>	0.5	학습	CPU, GPU	py3

VW(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='vw', region='ap-
southeast-1', version='8.7.0', image_scope='training')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범 위)		
462105765813.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-vw-container:vw-8.7.0- <##>	8.7.0	학습		

XGBoost(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost', region='ap-southeast-1', version='1.5-1')
```

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범 위)	
121021644041.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <##>	1.7-1	1.7.4	추론	
121021644041.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <##>	1.7-1	1.7.4	학습	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
121021644 041.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<##>	1.5-1	1.5.2	추론	
121021644 041.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<##>	1.5-1	1.5.2	학습	
121021644 041.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<##>	1.5-1	1.5.2	inference_graviton	
121021644 041.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<##>	1.3-1	1.3.3	추론	
121021644 041.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<##>	1.3-1	1.3.3	학습	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
121021644 041.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<##>	1.3-1	1.3.3	inference_graviton	
121021644 041.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<##>	1.2-2	1.2.0	추론	
121021644 041.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<##>	1.2-2	1.2.0	학습	
121021644 041.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<##>	1.2-1	1.2.0	추론	
121021644 041.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<##>	1.2-1	1.2.0	학습	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
121021644 041.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<##>	1.0-1	1.0.0	추론	
121021644 041.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<##>	1.0-1	1.0.0	학습	
475088953 585.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ xgboost:<##>	1	0.72	추론	
475088953 585.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ xgboost:<##>	1	0.72	학습	
121021644 041.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<##>	0.90-2	0.90	추론	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
121021644 041.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<##>	0.90-2	0.90	학습	
121021644 041.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<##>	0.90-1	0.90	추론	
121021644 041.dkr.ecr.ap-southeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<##>	0.90-1	0.90	학습	

아시아 태평양(시드니)용 Docker 레지스트리 경로 및 예제 코드 (ap-southeast-2)

다음 항목에는 Amazon SageMaker AI에서 제공하는 이 AWS 리전의 각 알고리즘 및 딥 러닝 컨테이너에 대한 파라미터가 나열되어 있습니다.

주제

- [AutoGluon\(알고리즘\)](#)
- [BlazingText\(알고리즘\)](#)
- [Chainer\(DLC\)](#)
- [Clarify\(알고리즘\)](#)

- [DJI DeepSpeed\(알고리즘\)](#)
- [Data Wrangler\(알고리즘\)](#)
- [Debugger\(알고리즘\)](#)
- [DeepAR Forecasting\(알고리즘\)](#)
- [Factorization Machine\(알고리즘\)](#)
- [Hugging Face\(알고리즘\)](#)
- [IP Insights\(알고리즘\)](#)
- [이미지 분류\(알고리즘\)](#)
- [Inferentia MXNet\(DLC\)](#)
- [Inferentia PyTorch\(DLC\)](#)
- [K-Means\(알고리즘\)](#)
- [KNN\(알고리즘\)](#)
- [LDA\(알고리즘\)](#)
- [Linear Learner\(알고리즘\)](#)
- [MXNet\(DLC\)](#)
- [MXNet Coach\(DLC\)](#)
- [모델 모니터\(알고리즘\)](#)
- [NTM\(알고리즘\)](#)
- [네오 이미지 분류\(알고리즘\)](#)
- [Neo MXNet\(DLC\)](#)
- [Neo PyTorch\(DLC\)](#)
- [Neo Tensorflow\(DLC\)](#)
- [Neo XGBoost\(알고리즘\)](#)
- [객체 감지\(알고리즘\)](#)
- [Object2Vec\(알고리즘\)](#)
- [PCA\(알고리즘\)](#)
- [PyTorch\(DLC\)](#)
- [PyTorch Neuron\(DLC\)](#)
- [PyTorch Training Compiler\(DLC\)](#)

- [Random Cut Forest\(알고리즘\)](#)
- [Ray PyTorch\(DLC\)](#)
- [Scikit-learn\(알고리즘\)](#)
- [의미 체계 분할\(알고리즘\)](#)
- [Seq2Seq\(알고리즘\)](#)
- [Spark\(알고리즘\)](#)
- [SparkML Serving\(알고리즘\)](#)
- [Tensorflow\(DLC\)](#)
- [Tensorflow Coach\(DLC\)](#)
- [Tensorflow Inferentia\(DLC\)](#)
- [Tensorflow Ray\(DLC\)](#)
- [VW\(알고리즘\)](#)
- [XGBoost\(알고리즘\)](#)

AutoGluon(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='ap-
southeast-2', image_scope='inference', version='0.4')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	1.3.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	1.3.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	1.2.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	1.2.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	1.1.1	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	1.1.1	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	1.1.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	1.1.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	1.0.0	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	1.0.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.8.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.8.2	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.7.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.7.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.6.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.6.2	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.6.1	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.6.1	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.5.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.5.2	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.4.3	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.4.3	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.4.2	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.4.2	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.4.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.4.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.3.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.3.2	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.3.1	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.3.1	추론		

BlazingText(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext', region='ap-southeast-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
544295431143.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/blazingtext:###	1	훈련, 추론		

Chainer(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer', region='ap-southeast-2', version='5.0.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654638.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/sagemaker-chainer:###	5.0.0	훈련, 추론	CPU, GPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.ap-southeast-2.	4.1.0	훈련, 추론	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
amazonaws.com/sagemaker-chainer:<##>				
520713654638.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<##>	4.0.0	훈련, 추론	CPU, GPU	py2, py3

Clarify(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify', region='ap-southeast-2', version='1.0', image_scope='processing')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
007051062584.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/sagemaker-clarify-processing:<##>	1.0	처리 중		

DJL DeepSpeed(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.


```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='djl-deepspeed', region='us-
west-2', py_version='py3', image_scope='inference')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/djl-inference:0.27.0-deepspeed0.12.6-cu111- <i><tag></i>	0.27.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/djl-inference:0.26.0-deepspeed0.12.6-cu111- <i><tag></i>	0.26.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/djl-inference:0.25.0-deepspeed0.11.0-cu111- <i><tag></i>	0.25.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/djl-inference:0.24.0-deepspeed0.10.0-cu111- <i><tag></i>	0.24.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.	0.23.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
amazonaws.com/djl-inference:0.23.0-deepspeed0.9.5-cu118- <i><tag></i>				
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/djl-inference:0.22.1-deepspeed0.9.2-cu118- <i><tag></i>	0.22.1	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/djl-inference:0.21.0-deepspeed0.8.3-cu117- <i><##></i>	0.21.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/djl-inference:0.20.0-deepspeed0.7.5-cu116- <i><##></i>	0.20.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/djl-inference:0.19.0-deepspeed0.7.3-cu113- <i><##></i>	0.19.0	추론		

Data Wrangler(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler', region='ap-southeast-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
422173101802.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container: <##>	3.x	처리 중		
422173101802.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container: <##>	2.x	처리 중		
422173101802.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container: <##>	1.x	처리 중		

Debugger(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger', region='ap-southeast-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
184798709955.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/sagemaker-debugger-rules:<##>	최신	디버거		

DeepAR Forecasting(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='ap-southeast-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
514117268639.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/forecasting-deepar:<##>	1	훈련, 추론		

Factorization Machine(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='ap-southeast-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
712309505854.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/factorization-machines:<#>	1	훈련, 추론		

Hugging Face(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='huggingface',
    region='ap-southeast-2',
    version='4.4.2',
    image_scope='training',
    base_framework_version='tensorflow2.4.1'
)
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<###>	4.49.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<###>	4.49.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/	4.48.0	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
huggingface-pytorch-training:<##>				
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.48.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.46.1	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.37.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.36.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.28.1	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.28.1	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.26.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.26.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-tenorflow-inference:<##>	4.26.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.17.0	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.17.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.17.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.17.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.12.3	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.12.3	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.12.3	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.12.3	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.11.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.11.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.11.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.11.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.10.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.10.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.10.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.10.2	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.10.2	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.10.2	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.10.2	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.10.2	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.6.1	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.6.1	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.6.1	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training: <##>	4.6.1	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <##>	4.6.1	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference: <##>	4.6.1	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.5.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.5.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.4.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.4.2	학습		

IP Insights(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights', region='ap-southeast-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
712309505854.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/ipin-sights:<##>	1	훈련, 추론		

이미지 분류(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification', region='ap-southeast-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
544295431143.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/image-classification:<##>	1	훈련, 추론		

Inferentia MXNet(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inference-mxnet', region='ap-southeast-2', version='1.5.1', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
355873309 152.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/sage maker-neo- mxnet: <##>	1.8	추론	inf	py3
355873309 152.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/sage maker-neo- mxnet: <##>	1.5.1	추론	inf	py3

Inferentia PyTorch(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='inferentia-pytorch',
    region='ap-southeast-2',
    version='1.9',
    py_version='py3'
)
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
355873309 152.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/sage	1.9	추론	inf	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
maker-neo-pytorch: <##>				
355873309 152.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sage maker-neo-pytorch: <##>	1.8	추론	inf	py3
355873309 152.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sage maker-neo-pytorch: <##>	1.7	추론	inf	py3

K-Means(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans', region='ap-southeast-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
712309505854.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ kmeans: <##>	1	훈련, 추론		

KNN(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='ap-southeast-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
712309505854.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/knn: <##>	1	훈련, 추론		

LDA(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='lda', region='ap-southeast-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
297031611018.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/lda: <##>	1	훈련, 추론		

Linear Learner(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='ap-southeast-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
712309505854.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/linear-learner:<##>	1	훈련, 추론		

MXNet(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='mxnet',
    region='ap-southeast-2',
    version='1.4.1',
    py_version='py3',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge')

```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/mxnet-training:<##>	1.9.0	학습	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/mxnet-inference:<##>	1.9.0	추론	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.	1.8.0	학습	CPU, GPU	py37

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
amazonaws .com/mxnet- training:<##>				
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/mxnet- inference:<##>	1.8.0	추론	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/mxnet- training:<##>	1.7.0	학습	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/mxnet- inference:<##>	1.7.0	추론	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/mxnet- inference-eia:<# #>	1.7.0	eia	CPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/mxnet-training:<##>	1.6.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/mxnet-inference:<##>	1.6.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<##>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<##>	1.4.1	학습	CPU, GPU	py2

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/mxnet-training:<##>	1.4.1	학습	CPU, GPU	py3
520713654638.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving:<##>	1.4.1	추론	CPU, GPU	py2
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/mxnet-inference:<##>	1.4.1	추론	CPU, GPU	py3
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<##>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/sage maker-mxnet:<# #>	1.4.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/sage maker-mxnet- serving:<##>	1.4.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/sage maker-mxnet- serving-eia:<##>	1.4.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/sage maker-mxnet:<# #>	1.3.0	학습	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/sage maker-mxnet:<# #>	1.3.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/sage maker-mxnet- eia:<##>	1.3.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/sage maker-mxnet:<# #>	1.2.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/sage maker-mxnet:<# #>	1.2.1	추론	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/sage maker-mxnet:<# #>	1.1.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/sage maker-mxnet:<# #>	1.1.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/sage maker-mxnet:<# #>	1.0.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/sage maker-mxnet:<# #>	1.0.0	추론	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sage maker-mxnet:<# #>	0.12.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sage maker-mxnet:<# #>	0.12.1	추론	CPU, GPU	py2, py3

MXNet Coach(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='coach-mxnet',
    region='ap-southeast-2',
    version='0.11',
    py_version='py3',
    image_scope='training',
    instance_type='ml.c5.4xlarge'
)
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sage maker-rl-	0.11.0	학습	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
mxnet:coa ch0.11.0- <##>				
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/sage maker-rl- mxnet:coa ch0.11- <##>	0.11	학습	CPU, GPU	py3

모델 모니터(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor', region='ap-southeast-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
563025443158.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sagemaker-model-monitor-analyzer: <##>		모니터링		

NTM(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='ntm',region='ap-southeast-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
712309505854.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/ntm: <##>	1	훈련, 추론		

네오 이미지 분류(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo',region='ap-southeast-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
355873309152.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/image-classification-neo:<##>	최신	추론		

Neo MXNet(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet',region='ap-southeast-2',version='1.8',py_version='py3',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
355873309 152.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/sage maker-inference- mxnet: <##>	1.8	추론	CPU, GPU	py3

Neo PyTorch(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch', region='ap-southeast-2', version='1.6', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
355873309 152.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/sage maker-inference- pytorch: <##>	2.0	추론	CPU, GPU	py3
355873309 152.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/sage	1.13	추론	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
maker-inference-pytorch: <##>				
355873309 152.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sage maker-inference-pytorch: <##>	1.12	추론	CPU, GPU	py3
355873309 152.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sage maker-inference-pytorch: <##>	1.8	추론	CPU, GPU	py3
355873309 152.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sage maker-inference-pytorch: <##>	1.7	추론	CPU, GPU	py3
355873309 152.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sage maker-inference-pytorch: <##>	1.6	추론	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
355873309 152.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/sage maker-inference- pytorch:<##>	1.5	추론	CPU, GPU	py3
355873309 152.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/sage maker-inference- pytorch:<##>	1.4	추론	CPU, GPU	py3

Neo Tensorflow(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow', region='ap-southeast-2', version='1.15.3', py_version='py3', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
355873309 152.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/sage	2.9.2	추론	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
maker-inference-tensorflow:<##>				
355873309152.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow:<##>	1.15.3	추론	CPU, GPU	py3

Neo XGBoost(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo', region='ap-southeast-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
355873309152.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/xgboost-neo:<##>	최신	추론		

객체 감지(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection', region='ap-southeast-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
544295431143.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/object-detection:<##>	1	훈련, 추론		

Object2Vec(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec', region='ap-southeast-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
712309505854.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/object2vec:<##>	1	훈련, 추론		

PCA(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca', region='ap-southeast-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
712309505854.dkr.ecr.ap-southeast-2.	1	훈련, 추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
amazonaws.com/pca: <##>				

PyTorch(DLC)

지원되는 PyTorch 버전과 지원되지 않는 PyTorch 버전에 대한 자세한 내용은 AWS 딥 러닝 컨테이너 개발자 안내서의 [프레임워크 지원 정책 표](#)를 참조하세요.

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='pytorch',
    region='ap-southeast-2',
    version='1.8.0',
    py_version='py3',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge')

```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/pytorch-training:<##>	2.7.1	학습	CPU, GPU	py312
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	2.6.0	추론	CPU, GPU	py312
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2.	2.6.0	학습	CPU, GPU	py312

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
amazonaws .com/pytorch- training:<##>				
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/pytorch- inference:<##>	2.5.1	추론	CPU, GPU	py311
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/pytorch- training:<##>	2.5.1	학습	CPU, GPU	py311
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/pytorch- inference:<##>	2.4.0	추론	CPU, GPU	py311
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/pytorch- inference-grav iton:<##>	2.4.0	inference _graviton	CPU	py311

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/pytorch-training: <##>	2.4.0	학습	CPU, GPU	py311
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/pytorch-inference: <##>	2.3.0	추론	CPU, GPU	py311
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton: <##>	2.3.0	inference_graviton	CPU	py311
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/pytorch-training: <##>	2.3.0	학습	CPU, GPU	py311

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<##>	2.2.1	inference_graviton	CPU	py310
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	2.2.0	추론	CPU, GPU	py310
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	2.2.0	학습	CPU, GPU	py310
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	2.1.0	추론	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton: <##>	2.1.0	inference_graviton	CPU	py310
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/pytorch-training: <##>	2.1.0	학습	CPU, GPU	py310
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/pytorch-inference: <##>	2.0.1	추론	CPU, GPU	py310
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton: <##>	2.0.1	inference_graviton	CPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/pytorch-training: <##>	2.0.1	학습	CPU, GPU	py310
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/pytorch-inference: <##>	2.0.0	추론	CPU, GPU	py310
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton: <##>	2.0.0	inference_graviton	CPU	py310
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/pytorch-training: <##>	2.0.0	학습	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/pytorch-inference: <##>	1.13.1	추론	CPU, GPU	py39
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/pytorch-training: <##>	1.13.1	학습	CPU, GPU	py39
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/pytorch-inference: <##>	1.12.1	추론	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton: <##>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/pytorch-training: <##>	1.12.1	학습	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/pytorch-inference: <##>	1.12.0	추론	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/pytorch-training: <##>	1.12.0	학습	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/pytorch-inference: <##>	1.11.0	추론	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/pytorch-training: <##>	1.11.0	학습	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/pytorch- inference:<##>	1.10.2	추론	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/pytorch- training:<##>	1.10.2	학습	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/pytorch- inference:<##>	1.10.0	추론	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/pytorch- training:<##>	1.10.0	학습	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/pytorch- inference:<##>	1.9.1	추론	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/pytorch-training:<##>	1.9.1	학습	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	1.9.0	추론	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/pytorch-training:<##>	1.9.0	학습	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	1.8.1	추론	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/pytorch-training:<##>	1.8.1	학습	CPU, GPU	py3, py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/pytorch- inference:<##>	1.8.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/pytorch- training:<##>	1.8.0	학습	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/pytorch- inference:<##>	1.7.1	추론	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/pytorch- training:<##>	1.7.1	학습	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/pytorch- inference:<##>	1.6.0	추론	CPU, GPU	py3, py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/pytorch- training:<##>	1.6.0	학습	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/pytorch- inference:<##>	1.5.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/pytorch- training:<##>	1.5.0	학습	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/pytorch- inference:<##>	1.4.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/pytorch- training:<##>	1.4.0	학습	CPU, GPU	py2, py3, py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/pytorch-inference-eia:<#>	1.3.1	eia	CPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	1.3.1	추론	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/pytorch-training:<##>	1.3.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	1.2.0	추론	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/pytorch-training: <##>	1.2.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/sagemaker-pytorch: <##>	1.1.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/sagemaker-pytorch: <##>	1.1.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/sagemaker-pytorch: <##>	1.0.0	추론	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/sage maker-pytorch:<##>	1.0.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/sage maker-pytorch:<##>	0.4.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/sage maker-pytorch:<##>	0.4.0	학습	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neuron(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='pytorch-neuron',region='us-west-2',
image_scope='inference')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/pytorch-training-neuron: ##>	1.11.0	학습	TRN	py38

PyTorch Training Compiler(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-training-compiler', region='us-west-2',
                    version='py38')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/pytorch-trcomp-training: ##>	1.13.1	학습	GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/pytorch-	1.12.0	학습	GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
trcomp-training:<##>				

Random Cut Forest(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest', region='ap-southeast-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
712309505854.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/randomcutforest:<##>	1	추론, 훈련		

Ray PyTorch(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-pytorch', region='ap-southeast-2', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
462105765813.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com	1.6.0	학습	CPU, GPU	py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
.com/sage maker-rl-ray- container:ray- 1.6.0-torch- <##>				
462105765 813.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/sage maker-rl-ray- container:ray- 0.8.5-torch- <##>	0.8.5	학습	CPU, GPU	py36

Scikit-learn(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn', region='ap-
southeast-2', version='0.23-1', image_scope='inference')
```

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
783357654 285.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-scikit- learn: <##>	1.2-1	1.2.1	추론	
783357654 285.dkr.ecr.ap-	1.2-1	1.2.1	학습	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
southeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn: <##>				
783357654 285.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn: <##>	1.0-1	1.0.2	추론	
783357654 285.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn: <##>	1.0-1	1.0.2	학습	
783357654 285.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn: <##>	1.0-1	1.0.2	inference_graviton	
783357654 285.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn: <##>	0.23-1	0.23.2	추론	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
783357654 285.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<##>	0.23-1	0.23.2	학습	
783357654 285.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<##>	0.20.0	0.20.0	추론	
783357654 285.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<##>	0.20.0	0.20.0	학습	

의미 체계 분할(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='semantic-segmentation',region='ap-southeast-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
544295431143.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/	1	훈련, 추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
semantic-segmentation:<##>				

Seq2Seq(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='ap-southeast-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
544295431143.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/seq2seq:<##>	1	추론, 훈련		

Spark(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark', region='ap-southeast-2', version='3.0', image_scope='processing')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
440695851116.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/sage	3.3	처리 중		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
maker-spark-proces sing:<##>				
440695851116.dkr.e cr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sage maker-spark-proces sing:<##>	3.2	처리 중		
440695851116.dkr.e cr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sage maker-spark-proces sing:<##>	3.1	처리 중		
440695851116.dkr.e cr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sage maker-spark-proces sing:<##>	3.0	처리 중		
440695851116.dkr.e cr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sage maker-spark-proces sing:<##>	2.4	처리 중		

SparkML Serving(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='sparkml-serving',region='ap-southeast-2',version='2.4')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
783357654285.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving:<##>	3.3	추론		
783357654285.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving:<##>	2.4	추론		
783357654285.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving:<##>	2.2	추론		

Tensorflow(DLC)

지원되는 TensorFlow 버전과 지원되지 않는 TensorFlow 버전에 대한 자세한 내용은 AWS 딥 러닝 컨테이너 개발자 안내서의 [프레임워크 지원 정책 표](#)를 참조하세요.

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow', region='ap-southeast-2', version='1.12.0', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.ap-	2.19.0	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
southeast-2. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>				
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.19.0	학습	CPU, GPU	py312
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	2.18.0	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.18.0	학습	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.16.2	학습	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.16.1	추론	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<##>	2.16.1	inference _graviton	CPU	py310
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.14.1	추론	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<##>	2.14.1	inference _graviton	CPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.14.1	학습	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	2.13.0	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow- inference-g raviton:<##>	2.13.0	inference _graviton	CPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.13.0	학습	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.12.1	추론	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<##>	2.12.1	inference _graviton	CPU	py310
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.12.0	학습	CPU, GPU	py310
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.11.1	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.11.0	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.11.0	학습	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.10.1	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.10.1	학습	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.10.0	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	2.9.3	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	2.9.2	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.9.2	학습	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow- inference-g raviton:<##>	2.9.1	inference _graviton	CPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-inference:<##>	2.8.4	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-inference:<##>	2.8.0	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-training:<##>	2.8.0	학습	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-training:<##>	2.7.1	학습	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-inference:<##>	2.7.0	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-inference:<##>	2.6.3	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-training:<##>	2.6.3	학습	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-training:<##>	2.6.2	학습	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-inference:<##>	2.6.0	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-training:<##>	2.6.0	학습	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	2.5.1	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.5.1	학습	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.5.0	학습	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	2.4.3	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.4.3	학습	CPU, GPU	py37

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	2.4.1	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.4.1	학습	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	2.3.2	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.3.2	학습	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	2.3.1	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.3.1	학습	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow- inference-eia:<##>	2.3.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	2.3.0	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.3.0	학습	CPU, GPU	py37

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	2.2.2	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.2.2	학습	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	2.2.1	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.2.1	학습	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	2.2.0	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.2.0	학습	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.1.3	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.1.3	학습	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.1.2	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.1.2	학습	CPU, GPU	py3, py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	2.1.1	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.1.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	2.1.0	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.1.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	2.0.4	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.0.4	학습	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	2.0.3	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.0.3	학습	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	2.0.2	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.0.2	학습	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.0.1	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.0.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<##>	2.0.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.0.0	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.0.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	1.15.5	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	1.15.5	학습	CPU, GPU	py3, py36, py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	1.15.4	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	1.15.4	학습	CPU, GPU	py3, py36, py37

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	1.15.3	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	1.15.3	학습	CPU, GPU	py2, py3, py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	1.15.2	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	1.15.2	학습	CPU, GPU	py2, py3, py37

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia: <# #>	1.15.0	eia	CPU	-
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	1.15.0	추론	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	1.15.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
763104351884.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia: <# #>	1.14.0	eia	CPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-inference:<##>	1.14.0	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-training:<##>	1.14.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/sagemaker-tensorflow-scriptmode:<##>	1.13.1	학습	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/tensorflow-training:<##>	1.13.1	학습	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<##>	1.13.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.13.0	추론	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<##>	1.12.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving:<##>	1.12.0	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow-scrip mode: <##>	1.12.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow-serving-eia: <##>	1.11.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow-serving: <##>	1.11.0	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow-s criptmode:<##>	1.11.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow-eia:<##>	1.10.0	eia	CPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<##>	1.10.0	추론	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<##>	1.10.0	학습	CPU, GPU	py2

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<##>	1.9.0	추론	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<##>	1.9.0	학습	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<##>	1.8.0	추론	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<##>	1.8.0	학습	CPU, GPU	py2

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<##>	1.7.0	추론	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<##>	1.7.0	학습	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<##>	1.6.0	추론	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<##>	1.6.0	학습	CPU, GPU	py2

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<##>	1.5.0	추론	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<##>	1.5.0	학습	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<##>	1.4.1	추론	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws .com/sage maker-ten sorflow:<##>	1.4.1	학습	CPU, GPU	py2

Tensorflow Coach(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='coach-tensorflow',
    region='ap-southeast-2',
    version='1.0.0',
    image_scope='training',
    instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
462105765813.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-coach-container:coach-1.0.0-tf- ###>	1.0.0	학습	CPU, GPU	py3
520713654638.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:coach0.11.1- ###>	0.11.1	학습	CPU, GPU	py3
520713654638.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-	0.11.0	학습	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
tensorflow w:coach0.11.0-<##>				
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow w:coach0.11-<##>	0.11	학습	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow w:coach0.10.1-<##>	0.10.1	학습	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow w:coach0.10-<##>	0.10	학습	CPU, GPU	py3

Tensorflow Inferentia(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow', region='ap-
southeast-2', version='1.15.0', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
355873309 152.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/sage maker-neo- tensorflow:<##>	2.5.2	추론	inf	py3
355873309 152.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/sage maker-neo- tensorflow:<##>	1.15.0	추론	inf	py3

Tensorflow Ray(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow', region='ap-
southeast-2', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
462105765 813.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-1.6.0-tf- <##>	1.6.0	학습	CPU, GPU	py37
462105765 813.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-0.8.5-tf- <##>	0.8.5	학습	CPU, GPU	py36
462105765 813.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-0.8.2-tf- <##>	0.8.2	학습	CPU, GPU	py36
520713654 638.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-	0.6.5	학습	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
tensorflow w:ray0.6.5- <##>				
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/sage maker-rl- tensorflow w:ray0.6- <##>	0.6	학습	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/sage maker-rl- tensorflow w:ray0.5.3- <##>	0.5.3	학습	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- southeast-2. amazonaws .com/sage maker-rl- tensorflow w:ray0.5- <##>	0.5	학습	CPU, GPU	py3

VW(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='vw', region='ap-
southeast-2', version='8.7.0', image_scope='training')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범 위)		
462105765813.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-vw-container:vw-8.7.0- <##>	8.7.0	학습		

XGBoost(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost', region='ap-southeast-2', version='1.5-1')
```

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범 위)	
783357654285.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <##>	1.7-1	1.7.4	추론	
783357654285.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <##>	1.7-1	1.7.4	학습	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
783357654 285.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<##>	1.5-1	1.5.2	추론	
783357654 285.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<##>	1.5-1	1.5.2	학습	
783357654 285.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<##>	1.5-1	1.5.2	inference_graviton	
783357654 285.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<##>	1.3-1	1.3.3	추론	
783357654 285.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<##>	1.3-1	1.3.3	학습	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
783357654 285.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-rgb oost:<##>	1.3-1	1.3.3	inference_graviton	
783357654 285.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-rgb oost:<##>	1.2-2	1.2.0	추론	
783357654 285.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-rgb oost:<##>	1.2-2	1.2.0	학습	
783357654 285.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-rgb oost:<##>	1.2-1	1.2.0	추론	
783357654 285.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-rgb oost:<##>	1.2-1	1.2.0	학습	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
783357654 285.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<##>	1.0-1	1.0.0	추론	
783357654 285.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<##>	1.0-1	1.0.0	학습	
544295431 143.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ xgboost:<##>	1	0.72	추론	
544295431 143.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ xgboost:<##>	1	0.72	학습	
783357654 285.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<##>	0.90-2	0.90	추론	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
783357654 285.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<##>	0.90-2	0.90	학습	
783357654 285.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<##>	0.90-1	0.90	추론	
783357654 285.dkr.ecr.ap-southeast-2. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<##>	0.90-1	0.90	학습	

아시아 태평양(태국)(ap-southeast-7)용 Docker 레지스트리 경로 및 예시 코드

다음 항목에는 Amazon SageMaker AI에서 제공하는 이 AWS 리전의 각 알고리즘 및 딥 러닝 컨테이너에 대한 파라미터가 나열되어 있습니다.

주제

- [PyTorch\(DLC\)](#)
- [Spark\(알고리즘\)](#)
- [Tensorflow\(DLC\)](#)

PyTorch(DLC)

지원되는 PyTorch 버전과 지원되지 않는 PyTorch 버전에 대한 자세한 내용은 AWS 딥 러닝 컨테이너 개발자 안내서의 [프레임워크 지원 정책 표](#)를 참조하세요.

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='pytorch',
    region='ap-southeast-7',
    version='1.8.0',
    py_version='py3',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge')

```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
590183813437.dkr.ecr.ap-southeast-7.amazonaws.com/pytorch-training: <##>	2.7.1	학습	CPU, GPU	py312
590183813437.dkr.ecr.ap-southeast-7.amazonaws.com/pytorch-inference: <##>	2.6.0	추론	CPU, GPU	py312
590183813437.dkr.ecr.ap-southeast-7.amazonaws.com/pytorch-training: <##>	2.6.0	학습	CPU, GPU	py312
590183813437.dkr.ecr.ap-	2.5.1	추론	CPU, GPU	py311

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
southeast-7. amazonaws .com/pytorch- inference:<##>				
590183813 437.dkr.ecr.ap- southeast-7. amazonaws .com/pytorch- training:<##>	2.5.1	학습	CPU, GPU	py311
590183813 437.dkr.ecr.ap- southeast-7. amazonaws .com/pytorch- inference:<##>	2.4.0	추론	CPU, GPU	py311
590183813 437.dkr.ecr.ap- southeast-7. amazonaws .com/pytorch- inference-grav iton:<##>	2.4.0	inference _graviton	CPU	py311
590183813 437.dkr.ecr.ap- southeast-7. amazonaws .com/pytorch- training:<##>	2.4.0	학습	CPU, GPU	py311

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
590183813 437.dkr.ecr.ap-southeast-7. amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	2.3.0	추론	CPU, GPU	py311
590183813 437.dkr.ecr.ap-southeast-7. amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<##>	2.3.0	inference _graviton	CPU	py311
590183813 437.dkr.ecr.ap-southeast-7. amazonaws.com/pytorch-training:<##>	2.3.0	학습	CPU, GPU	py311
590183813 437.dkr.ecr.ap-southeast-7. amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<##>	2.2.1	inference _graviton	CPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
590183813 437.dkr.ecr.ap-southeast-7. amazonaws .com/pytorch- inference:<##>	2.2.0	추론	CPU, GPU	py310
590183813 437.dkr.ecr.ap-southeast-7. amazonaws .com/pytorch- training:<##>	2.2.0	학습	CPU, GPU	py310
590183813 437.dkr.ecr.ap-southeast-7. amazonaws .com/pytorch- inference:<##>	2.1.0	추론	CPU, GPU	py310
590183813 437.dkr.ecr.ap-southeast-7. amazonaws .com/pytorch- inference-graviton:<##>	2.1.0	inference _graviton	CPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
590183813 437.dkr.ecr.ap-southeast-7. amazonaws .com/pytorch- training:<##>	2.1.0	학습	CPU, GPU	py310
590183813 437.dkr.ecr.ap-southeast-7. amazonaws .com/pytorch- inference:<##>	2.0.1	추론	CPU, GPU	py310
590183813 437.dkr.ecr.ap-southeast-7. amazonaws .com/pytorch- inference-grav iton:<##>	2.0.1	inference _graviton	CPU	py310
590183813 437.dkr.ecr.ap-southeast-7. amazonaws .com/pytorch- training:<##>	2.0.1	학습	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
590183813 437.dkr.ecr.ap-southeast-7. amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	2.0.0	추론	CPU, GPU	py310
590183813 437.dkr.ecr.ap-southeast-7. amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<##>	2.0.0	inference _graviton	CPU	py310
590183813 437.dkr.ecr.ap-southeast-7. amazonaws.com/pytorch-training:<##>	2.0.0	학습	CPU, GPU	py310
590183813 437.dkr.ecr.ap-southeast-7. amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	1.13.1	추론	CPU, GPU	py39

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
590183813 437.dkr.ecr.ap-southeast-7. amazonaws .com/pytorch- training:<##>	1.13.1	학습	CPU, GPU	py39
590183813 437.dkr.ecr.ap-southeast-7. amazonaws .com/pytorch- inference:<##>	1.12.1	추론	CPU, GPU	py38
590183813 437.dkr.ecr.ap-southeast-7. amazonaws .com/pytorch- inference-grav iton:<##>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38
590183813 437.dkr.ecr.ap-southeast-7. amazonaws .com/pytorch- training:<##>	1.12.1	학습	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
590183813 437.dkr.ecr.ap-southeast-7. amazonaws .com/pytorch- inference:<##>	1.12.0	추론	CPU, GPU	py38
590183813 437.dkr.ecr.ap-southeast-7. amazonaws .com/pytorch- training:<##>	1.12.0	학습	CPU, GPU	py38
590183813 437.dkr.ecr.ap-southeast-7. amazonaws .com/pytorch- inference:<##>	1.11.0	추론	CPU, GPU	py38
590183813 437.dkr.ecr.ap-southeast-7. amazonaws .com/pytorch- training:<##>	1.11.0	학습	CPU, GPU	py38
590183813 437.dkr.ecr.ap-southeast-7. amazonaws .com/pytorch- inference:<##>	1.10.2	추론	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
590183813 437.dkr.ecr.ap-southeast-7. amazonaws .com/pytorch- training:<##>	1.10.2	학습	CPU, GPU	py38
590183813 437.dkr.ecr.ap-southeast-7. amazonaws .com/pytorch- inference:<##>	1.10.0	추론	CPU, GPU	py38
590183813 437.dkr.ecr.ap-southeast-7. amazonaws .com/pytorch- training:<##>	1.10.0	학습	CPU, GPU	py38
590183813 437.dkr.ecr.ap-southeast-7. amazonaws .com/pytorch- inference:<##>	1.9.1	추론	CPU, GPU	py38
590183813 437.dkr.ecr.ap-southeast-7. amazonaws .com/pytorch- training:<##>	1.9.1	학습	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
590183813 437.dkr.ecr.ap-southeast-7. amazonaws .com/pytorch- inference:<##>	1.9.0	추론	CPU, GPU	py38
590183813 437.dkr.ecr.ap-southeast-7. amazonaws .com/pytorch- training:<##>	1.9.0	학습	CPU, GPU	py38
590183813 437.dkr.ecr.ap-southeast-7. amazonaws .com/pytorch- inference:<##>	1.8.1	추론	CPU, GPU	py3, py36
590183813 437.dkr.ecr.ap-southeast-7. amazonaws .com/pytorch- training:<##>	1.8.1	학습	CPU, GPU	py3, py36
590183813 437.dkr.ecr.ap-southeast-7. amazonaws .com/pytorch- inference:<##>	1.8.0	추론	CPU, GPU	py3, py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
590183813 437.dkr.ecr.ap-southeast-7. amazonaws .com/pytorch- training:<##>	1.8.0	학습	CPU, GPU	py3, py36
590183813 437.dkr.ecr.ap-southeast-7. amazonaws .com/pytorch- inference:<##>	1.7.1	추론	CPU, GPU	py3, py36
590183813 437.dkr.ecr.ap-southeast-7. amazonaws .com/pytorch- training:<##>	1.7.1	학습	CPU, GPU	py3, py36
590183813 437.dkr.ecr.ap-southeast-7. amazonaws .com/pytorch- inference:<##>	1.6.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
590183813 437.dkr.ecr.ap-southeast-7. amazonaws .com/pytorch- training:<##>	1.6.0	학습	CPU, GPU	py3, py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
590183813 437.dkr.ecr.ap-southeast-7. amazonaws .com/pytorch- inference:<##>	1.5.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
590183813 437.dkr.ecr.ap-southeast-7. amazonaws .com/pytorch- training:<##>	1.5.0	학습	CPU, GPU	py3, py36
590183813 437.dkr.ecr.ap-southeast-7. amazonaws .com/pytorch- inference:<##>	1.4.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
590183813 437.dkr.ecr.ap-southeast-7. amazonaws .com/pytorch- training:<##>	1.4.0	학습	CPU, GPU	py2, py3, py36
590183813 437.dkr.ecr.ap-southeast-7. amazonaws .com/pytorch- inference:<##>	1.3.1	추론	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
590183813437.dkr.ecr.ap-southeast-7.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	1.3.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
590183813437.dkr.ecr.ap-southeast-7.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	1.2.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
590183813437.dkr.ecr.ap-southeast-7.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	1.2.0	학습	CPU, GPU	py2, py3

Spark(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark', region='ap-southeast-7', version='3.0', image_scope='processing')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
471112967968.dkr.ecr.ap-southeast-7.	3.3	처리 중		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<##>				
471112967968.dkr.ecr.ap-southeast-7.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<##>	3.2	처리 중		
471112967968.dkr.ecr.ap-southeast-7.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<##>	3.1	처리 중		
471112967968.dkr.ecr.ap-southeast-7.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<##>	3.0	처리 중		
471112967968.dkr.ecr.ap-southeast-7.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<##>	2.4	처리 중		

Tensorflow(DLC)

지원되는 TensorFlow 버전과 지원되지 않는 TensorFlow 버전에 대한 자세한 내용은 AWS 딥 러닝 컨테이너 개발자 안내서의 [프레임워크 지원 정책 표](#)를 참조하세요.

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow', region='ap-
southeast-7', version='1.12.0', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
590183813 437.dkr.ecr.ap- southeast-7. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	2.19.0	추론	CPU, GPU	-
590183813 437.dkr.ecr.ap- southeast-7. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.19.0	학습	CPU, GPU	py312
590183813 437.dkr.ecr.ap- southeast-7. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	2.18.0	추론	CPU, GPU	-
590183813 437.dkr.ecr.ap- southeast-7. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.18.0	학습	CPU, GPU	py310
590183813 437.dkr.ecr.ap-	2.16.2	학습	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
southeast-7. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>				
590183813 437.dkr.ecr.ap- southeast-7. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	2.16.1	추론	CPU, GPU	-
590183813 437.dkr.ecr.ap- southeast-7. amazonaws .com/tensorflow- inference-g raviton:<##>	2.16.1	inference _graviton	CPU	py310
590183813 437.dkr.ecr.ap- southeast-7. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	2.14.1	추론	CPU, GPU	-
590183813 437.dkr.ecr.ap- southeast-7. amazonaws .com/tensorflow- inference-g raviton:<##>	2.14.1	inference _graviton	CPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
590183813 437.dkr.ecr.ap-southeast-7. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.14.1	학습	CPU, GPU	py310
590183813 437.dkr.ecr.ap-southeast-7. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	2.13.0	추론	CPU, GPU	-
590183813 437.dkr.ecr.ap-southeast-7. amazonaws .com/tensorflow- inference-g raviton:<##>	2.13.0	inference _graviton	CPU	py310
590183813 437.dkr.ecr.ap-southeast-7. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.13.0	학습	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
590183813 437.dkr.ecr.ap-southeast-7. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	2.12.1	추론	CPU, GPU	-
590183813 437.dkr.ecr.ap-southeast-7. amazonaws .com/tensorflow- inference-g raviton:<##>	2.12.1	inference _graviton	CPU	py310
590183813 437.dkr.ecr.ap-southeast-7. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.12.0	학습	CPU, GPU	py310
590183813 437.dkr.ecr.ap-southeast-7. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	2.11.1	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
590183813 437.dkr.ecr.ap-southeast-7. amazonaws .com/tensorflow-inference:<##>	2.11.0	추론	CPU, GPU	-
590183813 437.dkr.ecr.ap-southeast-7. amazonaws .com/tensorflow-training:<##>	2.11.0	학습	CPU, GPU	py39
590183813 437.dkr.ecr.ap-southeast-7. amazonaws .com/tensorflow-inference:<##>	2.10.1	추론	CPU, GPU	-
590183813 437.dkr.ecr.ap-southeast-7. amazonaws .com/tensorflow-training:<##>	2.10.1	학습	CPU, GPU	py39
590183813 437.dkr.ecr.ap-southeast-7. amazonaws .com/tensorflow-inference:<##>	2.10.0	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
590183813 437.dkr.ecr.ap-southeast-7. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	2.9.3	추론	CPU, GPU	-
590183813 437.dkr.ecr.ap-southeast-7. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	2.9.2	추론	CPU, GPU	-
590183813 437.dkr.ecr.ap-southeast-7. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.9.2	학습	CPU, GPU	py39
590183813 437.dkr.ecr.ap-southeast-7. amazonaws .com/tensorflow- inference-g raviton:<##>	2.9.1	inference _graviton	CPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
590183813 437.dkr.ecr.ap-southeast-7. amazonaws .com/tensorflow-inference:<##>	2.8.4	추론	CPU, GPU	-
590183813 437.dkr.ecr.ap-southeast-7. amazonaws .com/tensorflow-inference:<##>	2.8.0	추론	CPU, GPU	-
590183813 437.dkr.ecr.ap-southeast-7. amazonaws .com/tensorflow-training:<##>	2.8.0	학습	CPU, GPU	py39
590183813 437.dkr.ecr.ap-southeast-7. amazonaws .com/tensorflow-training:<##>	2.7.1	학습	CPU, GPU	py38
590183813 437.dkr.ecr.ap-southeast-7. amazonaws .com/tensorflow-inference:<##>	2.7.0	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
590183813 437.dkr.ecr.ap-southeast-7. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	2.6.3	추론	CPU, GPU	-
590183813 437.dkr.ecr.ap-southeast-7. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.6.3	학습	CPU, GPU	py38
590183813 437.dkr.ecr.ap-southeast-7. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.6.2	학습	CPU, GPU	py38
590183813 437.dkr.ecr.ap-southeast-7. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	2.6.0	추론	CPU, GPU	-
590183813 437.dkr.ecr.ap-southeast-7. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.6.0	학습	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
590183813 437.dkr.ecr.ap-southeast-7. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	2.5.1	추론	CPU, GPU	-
590183813 437.dkr.ecr.ap-southeast-7. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.5.1	학습	CPU, GPU	py37
590183813 437.dkr.ecr.ap-southeast-7. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.5.0	학습	CPU, GPU	py37
590183813 437.dkr.ecr.ap-southeast-7. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	2.4.3	추론	CPU, GPU	-
590183813 437.dkr.ecr.ap-southeast-7. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.4.3	학습	CPU, GPU	py37

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
590183813 437.dkr.ecr.ap-southeast-7. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	2.4.1	추론	CPU, GPU	-
590183813 437.dkr.ecr.ap-southeast-7. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.4.1	학습	CPU, GPU	py37
590183813 437.dkr.ecr.ap-southeast-7. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	2.3.2	추론	CPU, GPU	-
590183813 437.dkr.ecr.ap-southeast-7. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.3.2	학습	CPU, GPU	py37
590183813 437.dkr.ecr.ap-southeast-7. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	2.3.1	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
590183813 437.dkr.ecr.ap-southeast-7. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.3.1	학습	CPU, GPU	py37
590183813 437.dkr.ecr.ap-southeast-7. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	2.3.0	추론	CPU, GPU	-
590183813 437.dkr.ecr.ap-southeast-7. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.3.0	학습	CPU, GPU	py37
590183813 437.dkr.ecr.ap-southeast-7. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	2.2.2	추론	CPU, GPU	-
590183813 437.dkr.ecr.ap-southeast-7. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.2.2	학습	CPU, GPU	py37

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
590183813 437.dkr.ecr.ap-southeast-7. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	2.2.1	추론	CPU, GPU	-
590183813 437.dkr.ecr.ap-southeast-7. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.2.1	학습	CPU, GPU	py37
590183813 437.dkr.ecr.ap-southeast-7. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	2.2.0	추론	CPU, GPU	-
590183813 437.dkr.ecr.ap-southeast-7. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.2.0	학습	CPU, GPU	py37
590183813 437.dkr.ecr.ap-southeast-7. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	2.1.3	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
590183813 437.dkr.ecr.ap-southeast-7. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.1.3	학습	CPU, GPU	py3, py36
590183813 437.dkr.ecr.ap-southeast-7. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	2.1.2	추론	CPU, GPU	-
590183813 437.dkr.ecr.ap-southeast-7. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.1.2	학습	CPU, GPU	py3, py36
590183813 437.dkr.ecr.ap-southeast-7. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	2.1.1	추론	CPU, GPU	-
590183813 437.dkr.ecr.ap-southeast-7. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.1.1	학습	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
590183813 437.dkr.ecr.ap-southeast-7. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	2.1.0	추론	CPU, GPU	-
590183813 437.dkr.ecr.ap-southeast-7. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.1.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
590183813 437.dkr.ecr.ap-southeast-7. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	2.0.4	추론	CPU, GPU	-
590183813 437.dkr.ecr.ap-southeast-7. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.0.4	학습	CPU, GPU	py3, py36
590183813 437.dkr.ecr.ap-southeast-7. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	2.0.3	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
590183813 437.dkr.ecr.ap-southeast-7. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.0.3	학습	CPU, GPU	py3, py36
590183813 437.dkr.ecr.ap-southeast-7. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	2.0.2	추론	CPU, GPU	-
590183813 437.dkr.ecr.ap-southeast-7. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.0.2	학습	CPU, GPU	py2, py3
590183813 437.dkr.ecr.ap-southeast-7. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	2.0.1	추론	CPU, GPU	-
590183813 437.dkr.ecr.ap-southeast-7. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.0.1	학습	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
590183813 437.dkr.ecr.ap-southeast-7. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	2.0.0	추론	CPU, GPU	-
590183813 437.dkr.ecr.ap-southeast-7. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.0.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
590183813 437.dkr.ecr.ap-southeast-7. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	1.15.5	추론	CPU, GPU	-
590183813 437.dkr.ecr.ap-southeast-7. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	1.15.5	학습	CPU, GPU	py3, py36, py37
590183813 437.dkr.ecr.ap-southeast-7. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	1.15.4	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
590183813 437.dkr.ecr.ap-southeast-7. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	1.15.4	학습	CPU, GPU	py3, py36, py37
590183813 437.dkr.ecr.ap-southeast-7. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	1.15.3	추론	CPU, GPU	-
590183813 437.dkr.ecr.ap-southeast-7. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	1.15.3	학습	CPU, GPU	py2, py3, py37
590183813 437.dkr.ecr.ap-southeast-7. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	1.15.2	추론	CPU, GPU	-
590183813 437.dkr.ecr.ap-southeast-7. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	1.15.2	학습	CPU, GPU	py2, py3, py37

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
590183813 437.dkr.ecr.ap-southeast-7. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	1.15.0	추론	CPU, GPU	-
590183813 437.dkr.ecr.ap-southeast-7. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	1.15.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
590183813 437.dkr.ecr.ap-southeast-7. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	1.14.0	추론	CPU, GPU	-
590183813 437.dkr.ecr.ap-southeast-7. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	1.14.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
590183813 437.dkr.ecr.ap-southeast-7. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	1.13.0	추론	CPU, GPU	-

아시아 태평양(도쿄)(ap-northeast-1) Docker 레지스트리 경로 및 예시 코드

다음 항목에는 Amazon SageMaker AI에서 제공하는 이 AWS 리전의 각 알고리즘 및 딥 러닝 컨테이너에 대한 파라미터가 나열되어 있습니다.

주제

- [AutoGluon\(알고리즘\)](#)
- [BlazingText\(알고리즘\)](#)
- [Chainer\(DLC\)](#)
- [Clarify\(알고리즘\)](#)
- [DJL DeepSpeed\(알고리즘\)](#)
- [Data Wrangler\(알고리즘\)](#)
- [Debugger\(알고리즘\)](#)
- [DeepAR Forecasting\(알고리즘\)](#)
- [Factorization Machine\(알고리즘\)](#)
- [Hugging Face\(알고리즘\)](#)
- [IP Insights\(알고리즘\)](#)
- [이미지 분류\(알고리즘\)](#)
- [Inferentia MXNet\(DLC\)](#)
- [Inferentia PyTorch\(DLC\)](#)
- [K-Means\(알고리즘\)](#)
- [KNN\(알고리즘\)](#)
- [LDA\(알고리즘\)](#)
- [Linear Learner\(알고리즘\)](#)
- [MXNet\(DLC\)](#)
- [MXNet Coach\(DLC\)](#)
- [모델 모니터\(알고리즘\)](#)
- [NTM\(알고리즘\)](#)
- [네오 이미지 분류\(알고리즘\)](#)

- [Neo MXNet\(DLC\)](#)
- [Neo PyTorch\(DLC\)](#)
- [Neo Tensorflow\(DLC\)](#)
- [Neo XGBoost\(알고리즘\)](#)
- [객체 감지\(알고리즘\)](#)
- [Object2Vec\(알고리즘\)](#)
- [PCA\(알고리즘\)](#)
- [PyTorch\(DLC\)](#)
- [PyTorch Neuron\(DLC\)](#)
- [PyTorch Training Compiler\(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest\(알고리즘\)](#)
- [Ray PyTorch\(DLC\)](#)
- [Scikit-learn\(알고리즘\)](#)
- [의미 체계 분할\(알고리즘\)](#)
- [Seq2Seq\(알고리즘\)](#)
- [Spark\(알고리즘\)](#)
- [SparkML Serving\(알고리즘\)](#)
- [Tensorflow\(DLC\)](#)
- [Tensorflow Coach\(DLC\)](#)
- [Tensorflow Inferentia\(DLC\)](#)
- [Tensorflow Ray\(DLC\)](#)
- [VW\(알고리즘\)](#)
- [XGBoost\(알고리즘\)](#)

AutoGluon(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='ap-
northeast-1', image_scope='inference', version='0.4')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/auto-gluon-training:<##>	1.3.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/auto-gluon-inference:<##>	1.3.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/auto-gluon-training:<##>	1.2.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/auto-gluon-inference:<##>	1.2.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/auto-gluon-training:<##>	1.1.1	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/auto-gluon-inference:<##>	1.1.1	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/auto-gluon-training:<##>	1.1.0	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	1.1.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	1.0.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	1.0.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.8.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.8.2	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.7.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.7.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.6.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.6.2	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.6.1	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.6.1	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.5.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.5.2	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.4.3	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.4.3	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.4.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.4.2	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.4.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.4.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.3.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.3.2	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/auto-gluon-training:<##>	0.3.1	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/auto-gluon-inference:<##>	0.3.1	추론		

BlazingText(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext', region='ap-northeast-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
501404015308.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/blazingtext:<##>	1	훈련, 추론		

Chainer(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer', region='ap-northeast-1', version='5.0.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/sage maker-chainer:< ##>	5.0.0	훈련, 추론	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/sage maker-chainer:< ##>	4.1.0	훈련, 추론	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/sage maker-chainer:< ##>	4.0.0	훈련, 추론	CPU, GPU	py2, py3

Clarify(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify', region='ap-
northeast-1', version='1.0', image_scope='processing')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
377024640650.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-clarify-processing:<##>	1.0	처리 중		

DJL DeepSpeed(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='djl-deepspeed',
    region='us-west-2',
    py_version='py3',
    image_scope='inference'
)
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/djl-inference:0.27.0-deepspeed0.12.6-cu111- <i><tag></i>	0.27.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/djl-inference:0.26.0-deepspeed0.12.6-cu111- <i><tag></i>	0.26.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.	0.25.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
amazonaws.com/djl-inference:0.25.0-deepspeed0.11.0-cu118- <i><tag></i>				
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/djl-inference:0.24.0-deepspeed0.10.0-cu118- <i><tag></i>	0.24.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/djl-inference:0.23.0-deepspeed0.9.5-cu118- <i><tag></i>	0.23.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/djl-inference:0.22.1-deepspeed0.9.2-cu118- <i><tag></i>	0.22.1	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/djl-inference:0.21.0-deepspeed0.8.3-cu117- <i><##></i>	0.21.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/djl-inference:0.20.0-deepspeed0.7.5-cu116- <##>	0.20.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/djl-inference:0.19.0-deepspeed0.7.3-cu113- <##>	0.19.0	추론		

Data Wrangler(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='data-wrangler', region='ap-northeast-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
649008135260.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container: <##>	3.x	처리 중		
649008135260.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sage	2.x	처리 중		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
maker-data-wrangler-container:<##>				
649008135260.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container:<##>	1.x	처리 중		

Debugger(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger', region='ap-northeast-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
430734990657.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-debugger-rules:<##>	최신	디버거		

DeepAR Forecasting(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='ap-northeast-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
633353088612.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/forecasting-deepar:<##>	1	훈련, 추론		

Factorization Machine(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='ap-northeast-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
351501993468.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/factorization-machines:<##>	1	훈련, 추론		

Hugging Face(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface', region='ap-northeast-1', version='4.4.2', image_scope='training', base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```


레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.49.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.49.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.48.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.48.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.46.1	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/	4.37.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
huggingface-pytorch-inference: <##>				
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.36.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.28.1	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <##>	4.28.1	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.26.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <##>	4.26.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.26.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.17.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.17.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.17.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.17.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.12.3	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.12.3	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.12.3	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.12.3	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.11.0	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.11.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.11.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.11.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.10.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.10.2	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<#>	4.10.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<#>	4.10.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.10.2	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.10.2	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.10.2	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.10.2	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.6.1	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.6.1	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.6.1	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.6.1	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.6.1	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.6.1	추론		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.5.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.5.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.4.2	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<#>	4.4.2	학습		

IP Insights(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights', region='ap-northeast-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
351501993468.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/ipinsights:<###>	1	훈련, 추론		

이미지 분류(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification', region='ap-northeast-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
501404015308.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/image-classification:<##>	1	훈련, 추론		

Inferentia MXNet(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='inference-mxnet',
    region='ap-northeast-1',
    version='1.5.1',
    instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
941853720454.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:<##>	1.8	추론	inf	py3
941853720454.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:<##>	1.5.1	추론	inf	py3

Inferentia PyTorch(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-pytorch', region='ap-
northeast-1', version='1.9', py_version='py3')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
941853720 454.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/sage maker-neo- pytorch:<##>	1.9	추론	inf	py3
941853720 454.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/sage maker-neo- pytorch:<##>	1.8	추론	inf	py3
941853720 454.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/sage maker-neo- pytorch:<##>	1.7	추론	inf	py3

K-Means(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans', region='ap-northeast-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
351501993468.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/kmeans:<##>	1	훈련, 추론		

KNN(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='ap-northeast-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
351501993468.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/knn:<##>	1	훈련, 추론		

LDA(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='lda',region='ap-northeast-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
258307448986.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/lda:<##>	1	훈련, 추론		

Linear Learner(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner',region='ap-northeast-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
351501993468.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/linear-learner:<##>	1	훈련, 추론		

MXNet(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet',region='ap-northeast-1',version='1.4.1',py_version='py3',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/mxnet-training: <##>	1.9.0	학습	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/mxnet-inference: <##>	1.9.0	추론	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/mxnet-training: <##>	1.8.0	학습	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/mxnet-inference: <##>	1.8.0	추론	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/mxnet-training: <##>	1.7.0	학습	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<##>	1.7.0	추론	CPU, GPU	py3
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<##>	1.7.0	eia	CPU	py3
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/mxnet-training:<##>	1.6.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<##>	1.6.0	추론	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/mxnet-inference-eia: <# #>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet: <# #>	1.4.1	학습	CPU, GPU	py2
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/mxnet-training: <##>	1.4.1	학습	CPU, GPU	py3
520713654638.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving: <##>	1.4.1	추론	CPU, GPU	py2

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<##>	1.4.1	추론	CPU, GPU	py3
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<##>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<##>	1.4.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving:<##>	1.4.0	추론	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sage maker-mxnet-serving-eia:<##>	1.4.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sage maker-mxnet:<##>	1.3.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sage maker-mxnet:<##>	1.3.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sage maker-mxnet-eia:<##>	1.3.0	eia	CPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sage maker-mxnet:<# #>	1.2.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sage maker-mxnet:<# #>	1.2.1	추론	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sage maker-mxnet:<# #>	1.1.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sage maker-mxnet:<# #>	1.1.0	추론	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sage maker-mxnet:<# #>	1.0.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sage maker-mxnet:<# #>	1.0.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sage maker-mxnet:<# #>	0.12.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sage maker-mxnet:<# #>	0.12.1	추론	CPU, GPU	py2, py3

MXNet Coach(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='coach-mxnet',
    region='ap-northeast-1',
    version='0.11',
    py_version='py3',
    image_scope='training',
    instance_type='ml.c5.4xlarge'
)
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654638.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-mxnet:coach0.11.0- ##>	0.11.0	학습	CPU, GPU	py3
520713654638.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-mxnet:coach0.11- ##>	0.11	학습	CPU, GPU	py3

모델 모니터(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='model-monitor',
    region='ap-northeast-1'
)
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
574779866223.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-model-monitor-analyzer:<##>		모니터링		

NTM(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='ap-northeast-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
351501993468.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/ntm:<##>	1	훈련, 추론		

네오 이미지 분류(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo', region='ap-northeast-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
941853720454.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/image-classification-neo:<##>	최신	추론		

Neo MXNet(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet', region='ap-northeast-1', version='1.8', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
941853720454.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-mxnet:<##>	1.8	추론	CPU, GPU	py3

Neo PyTorch(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch', region='ap-northeast-1', version='1.6', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
941853720 454.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<##>	2.0	추론	CPU, GPU	py3
941853720 454.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<##>	1.13	추론	CPU, GPU	py3
941853720 454.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<##>	1.12	추론	CPU, GPU	py3
941853720 454.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<##>	1.8	추론	CPU, GPU	py3
941853720 454.dkr.ecr.ap-	1.7	추론	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
northeast-1. amazonaws .com/sage maker-inference- pytorch:<##>				
941853720 454.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/sage maker-inference- pytorch:<##>	1.6	추론	CPU, GPU	py3
941853720 454.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/sage maker-inference- pytorch:<##>	1.5	추론	CPU, GPU	py3
941853720 454.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/sage maker-inference- pytorch:<##>	1.4	추론	CPU, GPU	py3

Neo Tensorflow(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow', region='ap-
northeast-1', version='1.15.3', py_version='py3', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
941853720454.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow: <##>	2.9.2	추론	CPU, GPU	py3
941853720454.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow: <##>	1.15.3	추론	CPU, GPU	py3

Neo XGBoost(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo', region='ap-northeast-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
941853720454.dkr.ecr.ap-northeast-1.	최신	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
amazonaws.com/xgboost-neo:<##>				

객체 감지(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection', region='ap-northeast-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
501404015308.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/object-detection:<##>	1	훈련, 추론		

Object2Vec(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec', region='ap-northeast-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
351501993468.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/object2vec:<##>	1	훈련, 추론		

PCA(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca', region='ap-northeast-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
351501993468.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/pca:<##>	1	훈련, 추론		

PyTorch(DLC)

지원되는 PyTorch 버전과 지원되지 않는 PyTorch 버전에 대한 자세한 내용은 AWS 딥 러닝 컨테이너 개발자 안내서의 [프레임워크 지원 정책 표](#)를 참조하세요.

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch', region='ap-northeast-1', version='1.8.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	2.7.1	학습	CPU, GPU	py312

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	2.6.0	추론	CPU, GPU	py312
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-training:<##>	2.6.0	학습	CPU, GPU	py312
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	2.5.1	추론	CPU, GPU	py311
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-training:<##>	2.5.1	학습	CPU, GPU	py311
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	2.4.0	추론	CPU, GPU	py311

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton: <##>	2.4.0	inference _graviton	CPU	py311
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/pytorch-training: <##>	2.4.0	학습	CPU, GPU	py311
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/pytorch-inference: <##>	2.3.0	추론	CPU, GPU	py311
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton: <##>	2.3.0	inference _graviton	CPU	py311

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-training: <##>	2.3.0	학습	CPU, GPU	py311
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-inference-graviton: <##>	2.2.1	inference _graviton	CPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-inference: <##>	2.2.0	추론	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-training: <##>	2.2.0	학습	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	2.1.0	추론	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<##>	2.1.0	inference _graviton	CPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-training:<##>	2.1.0	학습	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	2.0.1	추론	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton: <##>	2.0.1	inference _graviton	CPU	py310
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/pytorch-training: <##>	2.0.1	학습	CPU, GPU	py310
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/pytorch-inference: <##>	2.0.0	추론	CPU, GPU	py310
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton: <##>	2.0.0	inference _graviton	CPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-training: <##>	2.0.0	학습	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-inference: <##>	1.13.1	추론	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-training: <##>	1.13.1	학습	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-inference: <##>	1.12.1	추론	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<##>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	1.12.1	학습	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	1.12.0	추론	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	1.12.0	학습	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	1.11.0	추론	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-training:<##>	1.11.0	학습	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	1.10.2	추론	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-training:<##>	1.10.2	학습	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	1.10.0	추론	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-training: <##>	1.10.0	학습	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-inference: <##>	1.9.1	추론	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-training: <##>	1.9.1	학습	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-inference: <##>	1.9.0	추론	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-training: <##>	1.9.0	학습	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	1.8.1	추론	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-training:<##>	1.8.1	학습	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	1.8.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-training:<##>	1.8.0	학습	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	1.7.1	추론	CPU, GPU	py3, py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-training:<##>	1.7.1	학습	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	1.6.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-training:<##>	1.6.0	학습	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-inference-eia:<##>	1.5.1	eia	CPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	1.5.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-training:<##>	1.5.0	학습	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	1.4.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-training:<##>	1.4.0	학습	CPU, GPU	py2, py3, py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-inference-eia: <# #>	1.3.1	eia	CPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-inference: <##>	1.3.1	추론	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-training: <##>	1.3.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-inference: <##>	1.2.0	추론	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/pytorch-training: <##>	1.2.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch: <##>	1.1.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch: <##>	1.1.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch: <##>	1.0.0	추론	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/sage maker-pytorch:< ##>	1.0.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/sage maker-pytorch:< ##>	0.4.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/sage maker-pytorch:< ##>	0.4.0	학습	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neuron(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='pytorch-neuron',region='us-west-2',
image_scope='inference')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-training-neuron: ##>	1.11.0	학습	TRN	py38

PyTorch Training Compiler(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='pytorch-training-compiler',region='us-west-2',
version='py38')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-trcomp-training: ##>	1.13.1	학습	GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/pytorch-	1.12.0	학습	GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
trcomp-training:<##>				

Random Cut Forest(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest', region='ap-northeast-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
351501993468.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/randomcutforest:<##>	1	추론, 훈련		

Ray PyTorch(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-pytorch', region='ap-northeast-1', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
462105765813.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws	1.6.0	학습	CPU, GPU	py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
.com/sage maker-rl-ray- container:ray- 1.6.0-torch- <##>				
462105765 813.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/sage maker-rl-ray- container:ray- 0.8.5-torch- <##>	0.8.5	학습	CPU, GPU	py36

Scikit-learn(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn', region='ap-
northeast-1', version='0.23-1', image_scope='inference')
```

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
354813040 037.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-scikit- learn: <##>	1.2-1	1.2.1	추론	
354813040 037.dkr.ecr.ap-	1.2-1	1.2.1	학습	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
northeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn: <##>				
354813040 037.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn: <##>	1.0-1	1.0.2	추론	
354813040 037.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn: <##>	1.0-1	1.0.2	학습	
354813040 037.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn: <##>	1.0-1	1.0.2	inference_graviton	
354813040 037.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn: <##>	0.23-1	0.23.2	추론	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
354813040 037.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<##>	0.23-1	0.23.2	학습	
354813040 037.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<##>	0.20.0	0.20.0	추론	
354813040 037.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<##>	0.20.0	0.20.0	학습	

의미 체계 분할(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='semantic-segmentation',region='ap-northeast-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
501404015308.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/	1	훈련, 추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
semantic-segmentation:<##>				

Seq2Seq(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='ap-northeast-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
501404015308.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/seq2seq:<##>	1	추론, 훈련		

Spark(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark', region='ap-northeast-1', version='3.0', image_scope='processing')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
411782140378.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sage	3.3	처리 중		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
maker-spark-proces sing:<##>				
411782140378.dkr.e cr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sage maker-spark-proces sing:<##>	3.2	처리 중		
411782140378.dkr.e cr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sage maker-spark-proces sing:<##>	3.1	처리 중		
411782140378.dkr.e cr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sage maker-spark-proces sing:<##>	3.0	처리 중		
411782140378.dkr.e cr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sage maker-spark-proces sing:<##>	2.4	처리 중		

SparkML Serving(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='sparkml-serving',region='ap-northeast-1',version='2.4')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
354813040037.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving:###	3.3	추론		
354813040037.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving:###	2.4	추론		
354813040037.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving:###	2.2	추론		

Tensorflow(DLC)

지원되는 TensorFlow 버전과 지원되지 않는 TensorFlow 버전에 대한 자세한 내용은 AWS 딥 러닝 컨테이너 개발자 안내서의 [프레임워크 지원 정책 표](#)를 참조하세요.

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow', region='ap-northeast-1', version='1.12.0', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.ap-	2.19.0	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
northeast-1. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>				
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.19.0	학습	CPU, GPU	py312
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/tensorflow- inference:<##>	2.18.0	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.18.0	학습	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/tensorflow- training:<##>	2.16.2	학습	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.16.1	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<##>	2.16.1	inference _graviton	CPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.14.1	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<##>	2.14.1	inference _graviton	CPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.14.1	학습	CPU, GPU	py310
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.13.0	추론	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<##>	2.13.0	inference_graviton	CPU	py310
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.13.0	학습	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.12.1	추론	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<##>	2.12.1	inference _graviton	CPU	py310
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.12.0	학습	CPU, GPU	py310
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.11.1	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.11.0	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.11.0	학습	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.10.1	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.10.1	학습	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.10.0	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.9.3	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.9.2	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.9.2	학습	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<##>	2.9.1	inference _graviton	CPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.8.4	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.8.0	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.8.0	학습	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.7.1	학습	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.7.0	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.6.3	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.6.3	학습	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.6.2	학습	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.6.0	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.6.0	학습	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.5.1	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.5.1	학습	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.5.0	학습	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.4.3	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.4.3	학습	CPU, GPU	py37

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.4.1	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.4.1	학습	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.3.2	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.3.2	학습	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.3.1	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.3.1	학습	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference-eia: <##>	2.3.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.3.0	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.3.0	학습	CPU, GPU	py37

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.2.2	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.2.2	학습	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.2.1	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.2.1	학습	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.2.0	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.2.0	학습	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.1.3	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.1.3	학습	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.1.2	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.1.2	학습	CPU, GPU	py3, py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.1.1	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.1.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.1.0	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.1.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.0.4	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.0.4	학습	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.0.3	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.0.3	학습	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.0.2	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.0.2	학습	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.0.1	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.0.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<##>	2.0.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.0.0	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.0.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.15.5	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	1.15.5	학습	CPU, GPU	py3, py36, py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.15.4	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	1.15.4	학습	CPU, GPU	py3, py36, py37

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.15.3	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	1.15.3	학습	CPU, GPU	py2, py3, py37
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.15.2	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	1.15.2	학습	CPU, GPU	py2, py3, py37

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia: <# #>	1.15.0	eia	CPU	-
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	1.15.0	추론	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	1.15.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia: <# #>	1.14.0	eia	CPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.14.0	추론	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	1.14.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-cryptmode:<##>	1.13.1	학습	CPU, GPU	py2
763104351884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	1.13.1	학습	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<##>	1.13.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.13.0	추론	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<##>	1.12.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving:<##>	1.12.0	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow-scrip mode: <##>	1.12.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow-serving-eia: <##>	1.11.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow-serving: <##>	1.11.0	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow-scrip tmode:<##>	1.11.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow-eia:<##>	1.10.0	eia	CPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow:<##>	1.10.0	추론	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow:<##>	1.10.0	학습	CPU, GPU	py2

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow:<##>	1.9.0	추론	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow:<##>	1.9.0	학습	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow:<##>	1.8.0	추론	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow:<##>	1.8.0	학습	CPU, GPU	py2

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow:<##>	1.7.0	추론	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow:<##>	1.7.0	학습	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow:<##>	1.6.0	추론	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sagemaker-ten sorflow:<##>	1.6.0	학습	CPU, GPU	py2

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sage maker-ten sorflow:<##>	1.5.0	추론	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sage maker-ten sorflow:<##>	1.5.0	학습	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sage maker-ten sorflow:<##>	1.4.1	추론	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/sage maker-ten sorflow:<##>	1.4.1	학습	CPU, GPU	py2

Tensorflow Coach(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='coach-tensorflow',
    region='ap-northeast-1',
    version='1.0.0',
    image_scope='training',
    instance_type='ml.c5.4xlarge'
)
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
462105765813.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-coach-container:coach-1.0.0-tf- <###>	1.0.0	학습	CPU, GPU	py3
520713654638.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:coach0.11.1- <###>	0.11.1	학습	CPU, GPU	py3
520713654638.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-	0.11.0	학습	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
tensorflow w:coach0.11.0-< ##>				
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/sage maker-rl- tensorflow w:coach0.11-<# #>	0.11	학습	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/sage maker-rl- tensorflow w:coach0.10.1-< ##>	0.10.1	학습	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/sage maker-rl- tensorflow w:coach0.10-<# #>	0.10	학습	CPU, GPU	py3

Tensorflow Inferentia(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow', region='ap-
northeast-1', version='1.15.0', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
941853720 454.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/sage maker-neo- tensorflow:<##>	2.5.2	추론	inf	py3
941853720 454.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/sage maker-neo- tensorflow:<##>	1.15.0	추론	inf	py3

Tensorflow Ray(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow', region='ap-
northeast-1', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```


레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
462105765 813.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-1.6.0-tf- <##>	1.6.0	학습	CPU, GPU	py37
462105765 813.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-0.8.5-tf- <##>	0.8.5	학습	CPU, GPU	py36
462105765 813.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-0.8.2-tf- <##>	0.8.2	학습	CPU, GPU	py36
520713654 638.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-	0.6.5	학습	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
tensorflow w:ray0.6.5- <##>				
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/sage maker-rl- tensorflow w:ray0.6- <##>	0.6	학습	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/sage maker-rl- tensorflow w:ray0.5.3- <##>	0.5.3	학습	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ap- northeast-1. amazonaws .com/sage maker-rl- tensorflow w:ray0.5- <##>	0.5	학습	CPU, GPU	py3

VW(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='vw', region='ap-
northeast-1', version='8.7.0', image_scope='training')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범 위)		
462105765813.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-vw-container:vw-8.7.0- <##>	8.7.0	학습		

XGBoost(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost', region='ap-northeast-1', version='1.5-1')
```

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범 위)	
354813040037.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <##>	1.7-1	1.7.4	추론	
354813040037.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <##>	1.7-1	1.7.4	학습	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
354813040 037.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<##>	1.5-1	1.5.2	추론	
354813040 037.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<##>	1.5-1	1.5.2	학습	
354813040 037.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<##>	1.5-1	1.5.2	inference_graviton	
354813040 037.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<##>	1.3-1	1.3.3	추론	
354813040 037.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<##>	1.3-1	1.3.3	학습	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
354813040 037.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<##>	1.3-1	1.3.3	inference_graviton	
354813040 037.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<##>	1.2-2	1.2.0	추론	
354813040 037.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<##>	1.2-2	1.2.0	학습	
354813040 037.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<##>	1.2-1	1.2.0	추론	
354813040 037.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<##>	1.2-1	1.2.0	학습	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
354813040 037.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<##>	1.0-1	1.0.0	추론	
354813040 037.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<##>	1.0-1	1.0.0	학습	
501404015 308.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ xgboost:<##>	1	0.72	추론	
501404015 308.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ xgboost:<##>	1	0.72	학습	
354813040 037.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<##>	0.90-2	0.90	추론	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
354813040 037.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<##>	0.90-2	0.90	학습	
354813040 037.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<##>	0.90-1	0.90	추론	
354813040 037.dkr.ecr.ap-northeast-1. amazonaws.com/ sagemaker-xgb oost:<##>	0.90-1	0.90	학습	

캐나다(중부)의 Docker 레지스트리 경로 및 예제 코드 (ca-central-1)

다음 항목에는 Amazon SageMaker AI에서 제공하는 이 AWS 리전의 각 알고리즘 및 딥 러닝 컨테이너에 대한 파라미터가 나열되어 있습니다.

주제

- [AutoGluon\(알고리즘\)](#)
- [BlazingText\(알고리즘\)](#)
- [Chainer\(DLC\)](#)
- [Clarify\(알고리즘\)](#)
- [DJL DeepSpeed\(알고리즘\)](#)

- [Data Wrangler\(알고리즘\)](#)
- [Debugger\(알고리즘\)](#)
- [DeepAR Forecasting\(알고리즘\)](#)
- [Factorization Machine\(알고리즘\)](#)
- [Hugging Face\(알고리즘\)](#)
- [IP Insights\(알고리즘\)](#)
- [이미지 분류\(알고리즘\)](#)
- [Inferentia MXNet\(DLC\)](#)
- [Inferentia PyTorch\(DLC\)](#)
- [K-Means\(알고리즘\)](#)
- [KNN\(알고리즘\)](#)
- [LDA\(알고리즘\)](#)
- [Linear Learner\(알고리즘\)](#)
- [MXNet\(DLC\)](#)
- [MXNet Coach\(DLC\)](#)
- [모델 모니터\(알고리즘\)](#)
- [NTM\(알고리즘\)](#)
- [네오 이미지 분류\(알고리즘\)](#)
- [Neo MXNet\(DLC\)](#)
- [Neo PyTorch\(DLC\)](#)
- [Neo Tensorflow\(DLC\)](#)
- [Neo XGBoost\(알고리즘\)](#)
- [객체 감지\(알고리즘\)](#)
- [Object2Vec\(알고리즘\)](#)
- [PCA\(알고리즘\)](#)
- [PyTorch\(DLC\)](#)
- [PyTorch Training Compiler\(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest\(알고리즘\)](#)
- [Ray PyTorch\(DLC\)](#)

- [Scikit-learn\(알고리즘\)](#)
- [의미 체계 분할\(알고리즘\)](#)
- [Seq2Seq\(알고리즘\)](#)
- [Spark\(알고리즘\)](#)
- [SparkML Serving\(알고리즘\)](#)
- [Tensorflow\(DLC\)](#)
- [Tensorflow Coach\(DLC\)](#)
- [Tensorflow Inferentia\(DLC\)](#)
- [Tensorflow Ray\(DLC\)](#)
- [VW\(알고리즘\)](#)
- [XGBoost\(알고리즘\)](#)

AutoGluon(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='ca-
central-1', image_scope='inference', version='0.4')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/autogluon-training: <##>	1.3.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference: <##>	1.3.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.am	1.2.0	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
azonaws.com/autogluon-training:<##>				
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	1.2.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	1.1.1	학습		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	1.1.1	추론		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	1.1.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	1.1.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	1.0.0	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	1.0.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.8.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.8.2	추론		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.7.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.7.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.6.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.6.2	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/autogluon-training: <##>	0.6.1	학습		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference: <##>	0.6.1	추론		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/autogluon-training: <##>	0.5.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference: <##>	0.5.2	추론		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/autogluon-training: <##>	0.4.3	학습		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference: <##>	0.4.3	추론		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/autogluon-training: <##>	0.4.2	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.4.2	추론		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.4.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.4.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.3.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.3.2	추론		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.3.1	학습		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.3.1	추론		

BlazingText(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext', region='ca-central-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
469771592824.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/blazingtext:<##>	1	훈련, 추론		

Chainer(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer', region='ca-central-1', version='5.0.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<##>	5.0.0	훈련, 추론	CPU, GPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.ca-central-1.am	4.1.0	훈련, 추론	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
azonaws.com/sagemaker-chain er:<##>				
520713654 638.dkr.ecr.ca- central-1.am azonaws.com/ sagemaker-chain er:<##>	4.0.0	훈련, 추론	CPU, GPU	py2, py3

Clarify(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify', region='ca-
central-1', version='1.0', image_scope='processing')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
675030665977.dkr.e cr.ca-central-1.am azonaws.com/sagema ker-clarify-proces sing:<##>	1.0	처리 중		

DJL DeepSpeed(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='djl-deepspeed', region='us-west-2', py_version='py3', image_scope='inference')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/djl-inference:0.27.0-deepspeed0.12.6-cu121 -<tag>	0.27.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/djl-inference:0.26.0-deepspeed0.12.6-cu121 -<tag>	0.26.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/djl-inference:0.25.0-deepspeed0.11.0-cu118 -<tag>	0.25.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/djl-inference:0.24.0-deepspeed0.10.0-cu118 -<tag>	0.24.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/djl-inference:0.23.0-dee	0.23.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
pspeed0.9.5-cu118- <tag>				
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/djl-inference:0.22.1-dee pspeed0.9.2-cu118- <tag>	0.22.1	추론		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/djl-inference:0.21.0-dee pspeed0.8.3-cu117- ##>	0.21.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/djl-inference:0.20.0-dee pspeed0.7.5-cu116- ##>	0.20.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/djl-inference:0.19.0-dee pspeed0.7.3-cu113- ##>	0.19.0	추론		

Data Wrangler(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler', region='ca-central-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
557239378090.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container: <##>	3.x	처리 중		
557239378090.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container: <##>	2.x	처리 중		
557239378090.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container: <##>	1.x	처리 중		

Debugger(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger', region='ca-central-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
519511493484.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com	최신	디버거		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
azonaws.com/sagemaker-debugger-rules:<#>				

DeepAR Forecasting(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='forecasting-deepar',region='ca-central-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
469771592824.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/forecasting-deepar:<##>	1	훈련, 추론		

Factorization Machine(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='factorization-machines',region='ca-central-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
469771592824.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/factor	1	훈련, 추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
ization-machines:<##>				

Hugging Face(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface', region='ca-central-1', version='4.4.2', image_scope='training', base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.49.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.49.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.48.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.48.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
azonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>				
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.46.1	학습		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.37.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.36.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.28.1	학습		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.28.1	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.26.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <##>	4.26.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference: <##>	4.26.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.17.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training: <##>	4.17.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <##>	4.17.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference: <##>	4.17.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.12.3	학습		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training: <##>	4.12.3	학습		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <##>	4.12.3	추론		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference: <##>	4.12.3	추론		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.11.0	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training: <##>	4.11.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <##>	4.11.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference: <##>	4.11.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.10.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.10.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training: <##>	4.10.2	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training: <##>	4.10.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <##>	4.10.2	추론		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <##>	4.10.2	추론		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference: <##>	4.10.2	추론		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference: <##>	4.10.2	추론		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.6.1	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.6.1	학습		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.6.1	학습		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training: <##>	4.6.1	학습		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <##>	4.6.1	추론		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference: <##>	4.6.1	추론		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.5.0	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training: <##>	4.5.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.4.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training: <##>	4.4.2	학습		

IP Insights(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights', region='ca-central-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
469771592824.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/ipinsights: <##>	1	훈련, 추론		

이미지 분류(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification', region='ca-central-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
469771592824.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/image-classification: <##>	1	훈련, 추론		

Inferentia MXNet(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-mxnet', region='ca-central-1', version='1.5.1', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
464438896020.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet: <##>	1.8	추론	inf	py3
464438896020.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/	1.5.1	추론	inf	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
sagemaker-neo-mxnet: <##>				

Inferentia PyTorch(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='inferentia-pytorch',
    region='ca-central-1',
    version='1.9',
    py_version='py3'
)
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
464438896020.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch: <##>	1.9	추론	inf	py3
464438896020.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch: <##>	1.8	추론	inf	py3
464438896020.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch: <##>	1.7	추론	inf	py3

K-Means(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans', region='ca-central-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
469771592824.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/kmeans: :<##>	1	훈련, 추론		

KNN(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='ca-central-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
469771592824.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/knn:<##>	1	훈련, 추론		

LDA(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='lda',region='ca-central-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
469771592824.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/lda: <##>	1	훈련, 추론		

Linear Learner(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner',region='ca-central-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
469771592824.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/linear-learner: <##>	1	훈련, 추론		

MXNet(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet',region='ca-central-1',version='1.4.1',py_version='py3',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/ mxnet-training:<##>	1.9.0	학습	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/ mxnet-inference:<##>	1.9.0	추론	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/ mxnet-training:<##>	1.8.0	학습	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/ mxnet-inference:<##>	1.8.0	추론	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/ mxnet-training:<##>	1.7.0	학습	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/ mxnet-inference: :<##>	1.7.0	추론	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/ mxnet-inference-eia:<##>	1.7.0	eia	CPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/ mxnet-training:<##>	1.6.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/ mxnet-inference: :<##>	1.6.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/ mxnet-inference-eia:<##>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<##>	1.4.1	학습	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/mxnet-training:<##>	1.4.1	학습	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving:<##>	1.4.1	추론	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<##>	1.4.1	추론	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<##>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<##>	1.4.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving:<##>	1.4.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving-eia:<##>	1.4.0	eia	CPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet: <##>	1.3.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet: <##>	1.3.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-eia: <##>	1.3.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet: <##>	1.2.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet: <##>	1.2.1	추론	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet: <##>	1.1.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet: <##>	1.1.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet: <##>	1.0.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet: <##>	1.0.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet: <##>	0.12.1	학습	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<##>	0.12.1	추론	CPU, GPU	py2, py3

MXNet Coach(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='coach-mxnet', region='ca-central-1', version='0.11', py_version='py3', image_scope='training', instance_type='ml.c5.4xlarge'
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-mxnet:coach 0.11.0-<##>	0.11.0	학습	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-mxnet:coach0.11-<##>	0.11	학습	CPU, GPU	py3

모델 모니터(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor', region='ca-central-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
536280801234.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-model-monitor-analyzer:<##>		모니터링		

NTM(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='ca-central-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
469771592824.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/ntm:<##>	1	훈련, 추론		

네오 이미지 분류(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo',region='ca-central-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
464438896020.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/image-classification-neo:<##>	최신	추론		

Neo MXNet(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet',region='ca-central-1',version='1.8',py_version='py3',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
464438896020.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-mxnet:<##>	1.8	추론	CPU, GPU	py3

Neo PyTorch(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
```



```
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch', region='ca-
central-1', version='1.6', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
464438896 020.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<#>	2.0	추론	CPU, GPU	py3
464438896 020.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<#>	1.13	추론	CPU, GPU	py3
464438896 020.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<#>	1.12	추론	CPU, GPU	py3
464438896 020.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<#>	1.8	추론	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
464438896 020.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<#>	1.7	추론	CPU, GPU	py3
464438896 020.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<#>	1.6	추론	CPU, GPU	py3
464438896 020.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<#>	1.5	추론	CPU, GPU	py3
464438896 020.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<#>	1.4	추론	CPU, GPU	py3

Neo Tensorflow(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow', region='ca-
central-1', version='1.15.3', py_version='py3', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
464438896 020.dkr.ecr.ca-central-1.am azonaws.com/ sagemaker- inference-tens orflow: <##>	2.9.2	추론	CPU, GPU	py3
464438896 020.dkr.ecr.ca-central-1.am azonaws.com/ sagemaker- inference-tens orflow: <##>	1.15.3	추론	CPU, GPU	py3

Neo XGBoost(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo', region='ca-central-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
464438896020.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/xgboost-neo: <##>	최신	추론		

객체 감지(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection', region='ca-central-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
469771592824.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/object-detection: <##>	1	훈련, 추론		

Object2Vec(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec', region='ca-central-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
469771592824.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com	1	훈련, 추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
azonaws.com/object 2vec:<##>				

PCA(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca', region='ca-central-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
469771592824.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pca:<##>	1	훈련, 추론		

PyTorch(DLC)

지원되는 PyTorch 버전과 지원되지 않는 PyTorch 버전에 대한 자세한 내용은 AWS 딥 러닝 컨테이너 개발자 안내서의 [프레임워크 지원 정책 표](#)를 참조하세요.

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch', region='ca-central-1', version='1.8.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-training: <##>	2.7.1	학습	CPU, GPU	py312
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference: <##>	2.6.0	추론	CPU, GPU	py312
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-training: <##>	2.6.0	학습	CPU, GPU	py312
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference: <##>	2.5.1	추론	CPU, GPU	py311
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-training: <##>	2.5.1	학습	CPU, GPU	py311

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	2.4.0	추론	CPU, GPU	py311
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<##>	2.4.0	inference _graviton	CPU	py311
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	2.4.0	학습	CPU, GPU	py311
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	2.3.0	추론	CPU, GPU	py311
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<##>	2.3.0	inference _graviton	CPU	py311

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-training: <##>	2.3.0	학습	CPU, GPU	py311
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton: <##>	2.2.1	inference _graviton	CPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference: <##>	2.2.0	추론	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-training: <##>	2.2.0	학습	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference: <##>	2.1.0	추론	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/ pytorch-inference-graviton:<##>	2.1.0	inference _graviton	CPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<##>	2.1.0	학습	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<##>	2.0.1	추론	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/ pytorch-inference-graviton:<##>	2.0.1	inference _graviton	CPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<##>	2.0.1	학습	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference: <##>	2.0.0	추론	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton: <##>	2.0.0	inference _graviton	CPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-training: <##>	2.0.0	학습	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference: <##>	1.13.1	추론	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-training: <##>	1.13.1	학습	CPU, GPU	py39

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<##>	1.12.1	추론	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/ pytorch-inference-graviton:<##>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<##>	1.12.1	학습	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<##>	1.12.0	추론	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<##>	1.12.0	학습	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference:###	1.11.0	추론	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-training:###	1.11.0	학습	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference:###	1.10.2	추론	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-training:###	1.10.2	학습	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference:###	1.10.0	추론	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.10.0	학습	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/ pytorch-inference: <##>	1.9.1	추론	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.9.1	학습	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/ pytorch-inference: <##>	1.9.0	추론	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.9.0	학습	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference:###	1.8.1	추론	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-training:###	1.8.1	학습	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference:###	1.8.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-training:###	1.8.0	학습	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference:###	1.7.1	추론	CPU, GPU	py3, py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.7.1	학습	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/ pytorch-inference: <##>	1.6.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.6.0	학습	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/ pytorch-inference: <##>	1.5.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.5.0	학습	CPU, GPU	py3, py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference: <##>	1.4.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-training: <##>	1.4.0	학습	CPU, GPU	py2, py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference-eia: <##>	1.3.1	eia	CPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference: <##>	1.3.1	추론	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-training: <##>	1.3.1	학습	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference: <##>	1.2.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/pytorch-training: <##>	1.2.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch: <##>	1.1.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch: <##>	1.1.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch: <##>	1.0.0	추론	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:###	1.0.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:###	0.4.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:###	0.4.0	학습	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Training Compiler(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-training-compiler', region='us-west-2',
                    version='py38')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ca-	1.13.1	학습	GPU	py39

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
central-1.am azonaws.com/ pytorch-trcomp- training:<##>				
763104351 884.dkr.ecr.ca- central-1.am azonaws.com/ pytorch-trcomp- training:<##>	1.12.0	학습	GPU	py38

Random Cut Forest(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest', region='ca-central-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
469771592824.dkr.e cr.ca-central-1.am azonaws.com/random cutforest:<##>	1	추론, 훈련		

Ray PyTorch(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='ray-pytorch', region='ca-
central-1', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
462105765 813.dkr.ecr.ca- central-1.am azonaws.com/ sagemaker- rl-ray-contain er:ray-1.6.0-torch -<##>	1.6.0	학습	CPU, GPU	py36
462105765 813.dkr.ecr.ca- central-1.am azonaws.com/ sagemaker- rl-ray-contain er:ray-0.8.5-torch -<##>	0.8.5	학습	CPU, GPU	py36

Scikit-learn(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn', region='ca-
central-1', version='0.23-1', image_scope='inference')
```

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
341280168 497.dkr.ecr.ca-cen	1.2-1	1.2.1	추론	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
tral-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<##>				
341280168497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<##>	1.2-1	1.2.1	학습	
341280168497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<##>	1.0-1	1.0.2	추론	
341280168497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<##>	1.0-1	1.0.2	학습	
341280168497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<##>	1.0-1	1.0.2	inference_graviton	
341280168497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<##>	0.23-1	0.23.2	추론	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
341280168 497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<##>	0.23-1	0.23.2	학습	
341280168 497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<##>	0.20.0	0.20.0	추론	
341280168 497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<##>	0.20.0	0.20.0	학습	

의미 체계 분할(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation', region='ca-central-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
469771592824.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/semantic-segmentation:<##>	1	훈련, 추론		

Seq2Seq(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='ca-central-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
469771592824.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/seq2seq: <##>	1	추론, 훈련		

Spark(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark', region='ca-central-1', version='3.0', image_scope='processing')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
446299261295.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <##>	3.3	처리 중		
446299261295.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <##>	3.2	처리 중		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
ker-spark-processing: <##>				
446299261295.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <##>	3.1	처리 중		
446299261295.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <##>	3.0	처리 중		
446299261295.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <##>	2.4	처리 중		

SparkML Serving(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='sparkml-serving', region='ca-central-1', version='2.4')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
341280168497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker	3.3	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
ker-sparkml-serving:<##>				
341280168497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving:<##>	2.4	추론		
341280168497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving:<##>	2.2	추론		

Tensorflow(DLC)

지원되는 TensorFlow 버전과 지원되지 않는 TensorFlow 버전에 대한 자세한 내용은 AWS 딥 러닝 컨테이너 개발자 안내서의 [프레임워크 지원 정책 표](#)를 참조하세요.

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='tensorflow',
    region='ca-central-1',
    version='1.12.0',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/	2.19.0	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
tensorflow-inference:<##>				
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.19.0	학습	CPU, GPU	py312
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.18.0	추론	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.18.0	학습	CPU, GPU	py310
763104351884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.16.2	학습	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.16.1	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<##>	2.16.1	inference _graviton	CPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.14.1	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<##>	2.14.1	inference _graviton	CPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.14.1	학습	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.13.0	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<##>	2.13.0	inference _graviton	CPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.13.0	학습	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.12.1	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<##>	2.12.1	inference _graviton	CPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.12.0	학습	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.11.1	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.11.0	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.11.0	학습	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.10.1	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.10.1	학습	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.10.0	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.9.3	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.9.2	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.9.2	학습	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<##>	2.9.1	inference _graviton	CPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.8.4	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.8.0	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.8.0	학습	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.7.1	학습	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.7.0	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.6.3	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.6.3	학습	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.6.2	학습	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.6.0	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.6.0	학습	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.5.1	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.5.1	학습	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.5.0	학습	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.4.3	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.4.3	학습	CPU, GPU	py37

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.4.1	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.4.1	학습	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.3.2	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.3.2	학습	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.3.1	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.3.1	학습	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<##>	2.3.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.3.0	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.3.0	학습	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.2.2	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.2.2	학습	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.2.1	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.2.1	학습	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.2.0	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.2.0	학습	CPU, GPU	py37

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.1.3	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.1.3	학습	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.1.2	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.1.2	학습	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.1.1	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.1.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.1.0	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.1.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.0.4	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.0.4	학습	CPU, GPU	py3, py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.0.3	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.0.3	학습	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.0.2	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.0.2	학습	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.0.1	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.0.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<##>	2.0.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.0.0	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.0.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.15.5	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	1.15.5	학습	CPU, GPU	py3, py36, py37
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.15.4	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	1.15.4	학습	CPU, GPU	py3, py36, py37
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.15.3	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	1.15.3	학습	CPU, GPU	py2, py3, py37

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.15.2	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	1.15.2	학습	CPU, GPU	py2, py3, py37
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<##>	1.15.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.15.0	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	1.15.0	학습	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<##>	1.14.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.14.0	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	1.14.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-scriptmode:<##>	1.13.1	학습	CPU, GPU	py2

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	1.13.1	학습	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<##>	1.13.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.13.0	추론	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<##>	1.12.0	eia	CPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving:<##>	1.12.0	추론	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-scriptmode:<##>	1.12.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<##>	1.11.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving:<##>	1.11.0	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-scriptmode:<##>	1.11.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-eia:<##>	1.10.0	eia	CPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.10.0	추론	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.10.0	학습	CPU, GPU	py2

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.9.0	추론	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.9.0	학습	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.8.0	추론	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.8.0	학습	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.7.0	추론	CPU, GPU	py2

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.7.0	학습	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.6.0	추론	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.6.0	학습	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.5.0	추론	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.5.0	학습	CPU, GPU	py2

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.4.1	추론	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.4.1	학습	CPU, GPU	py2

Tensorflow Coach(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow', region='ca-central-1', version='1.0.0', image_scope='training', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
462105765 813.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-coach-container:coach-1.0.0-tf-<##>	1.0.0	학습	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:coach0.11.1- <##>	0.11.1	학습	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:coach0.11.0- <##>	0.11.0	학습	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:coach0.11- <##>	0.11	학습	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:coach0.10.1- <##>	0.10.1	학습	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow-coach0.10- <##>	0.10	학습	CPU, GPU	py3

Tensorflow Inferentia(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow', region='ca-central-1', version='1.15.0', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
464438896 020.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-tensorflow: <##>	2.5.2	추론	inf	py3
464438896 020.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-tensorflow: <##>	1.15.0	추론	inf	py3

Tensorflow Ray(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow', region='ca-
central-1', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
462105765 813.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-1.6.0-tf- #>	1.6.0	학습	CPU, GPU	py37
462105765 813.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-0.8.5-tf- #>	0.8.5	학습	CPU, GPU	py36
462105765 813.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-0.8.2-tf- #>	0.8.2	학습	CPU, GPU	py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-tensorflow: ray0.6.5- <##>	0.6.5	학습	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-tensorflow: ray0.6- <##>	0.6	학습	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-tensorflow: ray0.5.3- <##>	0.5.3	학습	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-tensorflow: ray0.5- <##>	0.5	학습	CPU, GPU	py3

VW(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='vw', region='ca-
central-1', version='8.7.0', image_scope='training')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범 위)		
462105765813.dkr.e cr.ca-central-1.am azonaws.com/sagema ker-rl-vw-containe r:vw-8.7.0- <##>	8.7.0	학습		

XGBoost(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost', region='ca-central-1', version='1.5-1')
```

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범 위)	
341280168 497.dkr.ecr.ca-cen tral-1.amazonaws.c om/sagemaker- xgboost: <##>	1.7-1	1.7.4	추론	
341280168 497.dkr.ecr.ca-cen tral-1.amazonaws.c	1.7-1	1.7.4	학습	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
om/sagemaker-xgboost:<##>				
341280168 497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.5-1	1.5.2	추론	
341280168 497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.5-1	1.5.2	학습	
341280168 497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.5-1	1.5.2	inference_graviton	
341280168 497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.3-1	1.3.3	추론	
341280168 497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.3-1	1.3.3	학습	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
341280168 497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.3-1	1.3.3	inference_graviton	
341280168 497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.2-2	1.2.0	추론	
341280168 497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.2-2	1.2.0	학습	
341280168 497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.2-1	1.2.0	추론	
341280168 497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.2-1	1.2.0	학습	
341280168 497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.0-1	1.0.0	추론	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
341280168 497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.0-1	1.0.0	학습	
469771592 824.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/xgboost:<##>	1	0.72	추론	
469771592 824.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/xgboost:<##>	1	0.72	학습	
341280168 497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	0.90-2	0.90	추론	
341280168 497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	0.90-2	0.90	학습	
341280168 497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	0.90-1	0.90	추론	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
341280168 497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <##>	0.90-1	0.90	학습	

캐나다 서부(캘거리)(ca-west-1)용 Docker 레지스트리 경로 및 예시 코드

다음 항목에는 Amazon SageMaker AI에서 제공하는 이 AWS 리전의 각 알고리즘 및 딥 러닝 컨테이너에 대한 파라미터가 나열되어 있습니다.

주제

- [AutoGluon\(알고리즘\)](#)
- [BlazingText\(알고리즘\)](#)
- [DJL DeepSpeed\(알고리즘\)](#)
- [DeepAR Forecasting\(알고리즘\)](#)
- [Factorization Machine\(알고리즘\)](#)
- [Hugging Face\(알고리즘\)](#)
- [IP Insights\(알고리즘\)](#)
- [이미지 분류\(알고리즘\)](#)
- [K-Means\(알고리즘\)](#)
- [KNN\(알고리즘\)](#)
- [Linear Learner\(알고리즘\)](#)
- [MXNet\(DLC\)](#)
- [NTM\(알고리즘\)](#)
- [Object Detection\(알고리즘\)](#)
- [Object2Vec\(알고리즘\)](#)

- [PCA\(알고리즘\)](#)
- [PyTorch\(DLC\)](#)
- [PyTorch Neuron\(DLC\)](#)
- [PyTorch Training Compiler\(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest\(알고리즘\)](#)
- [Scikit-learn\(알고리즘\)](#)
- [의미 체계 분할\(알고리즘\)](#)
- [Seq2Seq\(알고리즘\)](#)
- [Spark\(알고리즘\)](#)
- [Tensorflow\(DLC\)](#)
- [XGBoost\(알고리즘\)](#)

AutoGluon(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='ca-
west-1', image_scope='inference', version='0.4')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범 위)		
204538143572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/autogluon-training: <##>	1.3.0	학습		
204538143572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference: <##>	1.3.0	추론		
204538143572.dkr.ecr.ca-west-1.amazo	1.2.0	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
naws.com/autogluon-training:<##>				
204538143572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	1.2.0	추론		
204538143572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	1.1.1	학습		
204538143572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	1.1.1	추론		
204538143572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	1.1.0	학습		
204538143572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	1.1.0	추론		
204538143572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	1.0.0	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
204538143572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	1.0.0	추론		
204538143572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.8.2	학습		
204538143572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.8.2	추론		
204538143572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.7.0	학습		
204538143572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.7.0	추론		
204538143572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.6.2	학습		
204538143572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.6.2	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
204538143572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/autogluon-training: <##>	0.6.1	학습		
204538143572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference: <##>	0.6.1	추론		
204538143572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/autogluon-training: <##>	0.5.2	학습		
204538143572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference: <##>	0.5.2	추론		
204538143572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/autogluon-training: <##>	0.4.3	학습		
204538143572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference: <##>	0.4.3	추론		
204538143572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/autogluon-training: <##>	0.4.2	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
204538143572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.4.2	추론		
204538143572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.4.0	학습		
204538143572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.4.0	추론		
204538143572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.3.2	학습		
204538143572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.3.2	추론		
204538143572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.3.1	학습		
204538143572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.3.1	추론		

BlazingText(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext', region='ca-west-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
190319476487.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/blazingtext:<##>	1	훈련, 추론		

DJL DeepSpeed(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='djl-deepspeed', region='us-west-2', py_version='py3', image_scope='inference')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
204538143572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/djl-inference:0.27.0-deepspeed0.12.6-cu121-<tag>	0.27.0	추론		
204538143572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/djl-	0.26.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
inference:0.26.0-deepspeed0.12.6-cu121- <i><tag></i>				
204538143572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/djl-inference:0.25.0-deepspeed0.11.0-cu118- <i><tag></i>	0.25.0	추론		
204538143572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/djl-inference:0.24.0-deepspeed0.10.0-cu118- <i><tag></i>	0.24.0	추론		
204538143572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/djl-inference:0.23.0-deepspeed0.9.5-cu118- <i><tag></i>	0.23.0	추론		
204538143572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/djl-inference:0.22.1-deepspeed0.9.2-cu118- <i><tag></i>	0.22.1	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
204538143572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/djl-inference:0.21.0-deepspeed0.8.3-cu117- ~~##~~	0.21.0	추론		
204538143572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/djl-inference:0.20.0-deepspeed0.7.5-cu116- ~~##~~	0.20.0	추론		
204538143572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/djl-inference:0.19.0-deepspeed0.7.3-cu113- ~~##~~	0.19.0	추론		

DeepAR Forecasting(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='ca-west-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
190319476487.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/forecasting-deepar: ~~##~~	1	훈련, 추론		

Factorization Machine(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='ca-west-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
190319476487.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/factorization-machines:<##>	1	훈련, 추론		

Hugging Face(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface', region='ca-west-1', version='4.4.2', image_scope='training', base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
204538143572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.49.0	학습		
204538143572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/huggingfa	4.49.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
ce-pytorch-inferen ce:<##>				
204538143572.dkr.e cr.ca-west-1.amazo naws.com/huggingfa ce-pytorch-training:<# #>	4.48.0	학습		
204538143572.dkr.e cr.ca-west-1.amazo naws.com/huggingfa ce-pytorch-inferen ce:<##>	4.48.0	추론		
204538143572.dkr.e cr.ca-west-1.amazo naws.com/huggingfa ce-pytorch-training:<# #>	4.46.1	학습		
204538143572.dkr.e cr.ca-west-1.amazo naws.com/huggingfa ce-pytorch-inferen ce:<##>	4.37.0	추론		
204538143572.dkr.e cr.ca-west-1.amazo naws.com/huggingfa ce-pytorch-training:<# #>	4.36.0	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
204538143572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.28.1	학습		
204538143572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.28.1	추론		
204538143572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.26.0	학습		
204538143572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.26.0	추론		
204538143572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.26.0	추론		
204538143572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.17.0	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
204538143572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.17.0	학습		
204538143572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.17.0	추론		
204538143572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.17.0	추론		
204538143572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.12.3	학습		
204538143572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.12.3	학습		
204538143572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.12.3	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
204538143572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.12.3	추론		
204538143572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.11.0	학습		
204538143572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.11.0	학습		
204538143572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.11.0	추론		
204538143572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.11.0	추론		
204538143572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.10.2	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
204538143572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.10.2	학습		
204538143572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.10.2	학습		
204538143572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.10.2	학습		
204538143572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.10.2	추론		
204538143572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.10.2	추론		
204538143572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.10.2	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
204538143572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.10.2	추론		
204538143572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.6.1	학습		
204538143572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.6.1	학습		
204538143572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.6.1	학습		
204538143572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.6.1	학습		
204538143572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.6.1	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
204538143572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.6.1	추론		
204538143572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.5.0	학습		
204538143572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.5.0	학습		
204538143572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.4.2	학습		
204538143572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.4.2	학습		

IP Insights(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights', region='ca-west-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
190319476487.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/ipinsights:<##>	1	훈련, 추론		

이미지 분류(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification', region='ca-west-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
190319476487.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/image-classification:<##>	1	훈련, 추론		

K-Means(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans', region='ca-west-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
190319476487.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/kmeans:<#>	1	훈련, 추론		

KNN(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='ca-west-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
190319476487.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/knn:<##>	1	훈련, 추론		

Linear Learner(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='ca-west-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
190319476487.dkr.ecr.ca-west-1.amazo	1	훈련, 추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
naws.com/linear-le arner:<##>				

MXNet(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet', region='ca-
west-1', version='1.4.1', py_version='py3', image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
204538143 572.dkr.ecr.ca- west-1.amazo naws.com/ mxnet-training:< ##>	1.9.0	학습	CPU, GPU	py38
204538143 572.dkr.ecr.ca- west-1.amazo naws.com/ mxnet-inf erence:<##>	1.9.0	추론	CPU, GPU	py38
204538143 572.dkr.ecr.ca- west-1.amazo naws.com/	1.8.0	학습	CPU, GPU	py37

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
mxnet-training:<##>				
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/ mxnet-inference:<##>	1.8.0	추론	CPU, GPU	py37
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/ mxnet-training:<##>	1.7.0	학습	CPU, GPU	py3
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/ mxnet-inference:<##>	1.7.0	추론	CPU, GPU	py3
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/ mxnet-inference-eia:<##>	1.7.0	eia	CPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/ mxnet-training:<##>	1.6.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/ mxnet-inference:<##>	1.6.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/ mxnet-inference-eia:<##>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/ mxnet-training:<##>	1.4.1	학습	CPU, GPU	py3
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/ mxnet-inference:<##>	1.4.1	추론	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
204538143 572.dkr.ecr.ca- west-1.amazo naws.com/ mxnet-inference- eia:<##>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3

NTM(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='ca-west-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
190319476487.dkr.e cr.ca-west-1.amazo naws.com/ntm:<##>	1	훈련, 추론		

Object Detection(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection', region='ca-west-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
190319476487.dkr.e cr.ca-west-1.amazo	1	훈련, 추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
naws.com/object-de tection:<##>				

Object2Vec(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec', region='ca-west-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
190319476487.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/object2vec:<##>	1	훈련, 추론		

PCA(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca', region='ca-west-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
190319476487.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/pca:<##>	1	훈련, 추론		

PyTorch(DLC)

지원되는 PyTorch 버전과 지원되지 않는 PyTorch 버전에 대한 자세한 내용은 AWS 딥 러닝 컨테이너 개발자 안내서의 [프레임워크 지원 정책 표](#)를 참조하세요.

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='pytorch',
    region='ca-west-1',
    version='1.8.0',
    py_version='py3',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge')

```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
204538143572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/pytorch-training: <##>	2.7.1	학습	CPU, GPU	py312
204538143572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference: <##>	2.6.0	추론	CPU, GPU	py312
204538143572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/pytorch-training: <##>	2.6.0	학습	CPU, GPU	py312
204538143572.dkr.ecr.ca-	2.5.1	추론	CPU, GPU	py311

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
west-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>				
204538143572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	2.5.1	학습	CPU, GPU	py311
204538143572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	2.4.0	추론	CPU, GPU	py311
204538143572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<##>	2.4.0	inference _graviton	CPU	py311
204538143572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	2.4.0	학습	CPU, GPU	py311

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	2.3.0	추론	CPU, GPU	py311
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<##>	2.3.0	inference _graviton	CPU	py311
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	2.3.0	학습	CPU, GPU	py311
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<##>	2.2.1	inference _graviton	CPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	2.2.0	추론	CPU, GPU	py310
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	2.2.0	학습	CPU, GPU	py310
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	2.1.0	추론	CPU, GPU	py310
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<##>	2.1.0	inference _graviton	CPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	2.1.0	학습	CPU, GPU	py310
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	2.0.1	추론	CPU, GPU	py310
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<##>	2.0.1	inference _graviton	CPU	py310
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	2.0.1	학습	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	2.0.0	추론	CPU, GPU	py310
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<##>	2.0.0	inference _graviton	CPU	py310
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	2.0.0	학습	CPU, GPU	py310
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	1.13.1	추론	CPU, GPU	py39

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	1.13.1	학습	CPU, GPU	py39
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	1.12.1	추론	CPU, GPU	py38
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<##>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	1.12.1	학습	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	1.12.0	추론	CPU, GPU	py38
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	1.12.0	학습	CPU, GPU	py38
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	1.11.0	추론	CPU, GPU	py38
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	1.11.0	학습	CPU, GPU	py38
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	1.10.2	추론	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.10.2	학습	CPU, GPU	py38
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/ pytorch-inference: <##>	1.10.0	추론	CPU, GPU	py38
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.10.0	학습	CPU, GPU	py38
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/ pytorch-inference: <##>	1.9.1	추론	CPU, GPU	py38
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.9.1	학습	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	1.9.0	추론	CPU, GPU	py38
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	1.9.0	학습	CPU, GPU	py38
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	1.8.1	추론	CPU, GPU	py3, py36
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	1.8.1	학습	CPU, GPU	py3, py36
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	1.8.0	추론	CPU, GPU	py3, py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	1.8.0	학습	CPU, GPU	py3, py36
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	1.7.1	추론	CPU, GPU	py3, py36
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	1.7.1	학습	CPU, GPU	py3, py36
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	1.6.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	1.6.0	학습	CPU, GPU	py3, py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
204538143 572.dkr.ecr.ca- west-1.amazo naws.com/ pytorch-i nference-eia:<##>	1.5.1	eia	CPU	py3
204538143 572.dkr.ecr.ca- west-1.amazo naws.com/ pytorch-i nference:<##>	1.5.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
204538143 572.dkr.ecr.ca- west-1.amazo naws.com/ pytorch-t raining:<##>	1.5.0	학습	CPU, GPU	py3, py36
204538143 572.dkr.ecr.ca- west-1.amazo naws.com/ pytorch-i nference:<##>	1.4.0	추론	CPU, GPU	py3, py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	1.4.0	학습	CPU, GPU	py2, py3, py36
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference-eia:<##>	1.3.1	eia	CPU	py3
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	1.3.1	추론	CPU, GPU	py2, py3
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	1.3.1	학습	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<##>	1.2.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<##>	1.2.0	학습	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neuron(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-neuron', region='us-west-2',
                    image_scope='inference')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/ pytorch-training-neuron:<##>	1.11.0	학습	TRN	py38

PyTorch Training Compiler(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-training-compiler', region='us-west-2',
                    version='py38')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
204538143572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/pytorch-trcomp-training:<##>	1.13.1	학습	GPU	py39
204538143572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/pytorch-trcomp-training:<##>	1.12.0	학습	GPU	py38

Random Cut Forest(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest', region='ca-west-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
190319476487.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com	1	훈련, 추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
naws.com/randomcut forest:<##>				

Scikit-learn(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn', region='ca-
west-1', version='0.23-1', image_scope='inference')
```

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
190319476 487.dkr.ecr.ca- west-1.amazo naws.com/ sagemaker-scikit-l earn:<##>	1.2-1	1.2.1	추론	
190319476 487.dkr.ecr.ca- west-1.amazo naws.com/ sagemaker-scikit-l earn:<##>	1.2-1	1.2.1	학습	
190319476 487.dkr.ecr.ca- west-1.amazo naws.com/ sagemaker-scikit-l earn:<##>	1.0-1	1.0.2	추론	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
190319476 487.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<##>	1.0-1	1.0.2	학습	
190319476 487.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<##>	1.0-1	1.0.2	inference_graviton	
190319476 487.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<##>	0.23-1	0.23.2	추론	
190319476 487.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<##>	0.23-1	0.23.2	학습	
190319476 487.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<##>	0.20.0	0.20.0	추론	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
190319476 487.dkr.ecr.ca- west-1.amazo naws.com/ sagemaker-scikit-l earn:<##>	0.20.0	0.20.0	학습	

의미 체계 분할(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation', region='ca-west-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
190319476487.dkr.e cr.ca-west-1.amazo naws.com/semantic- segmentation:<##>	1	훈련, 추론		

Seq2Seq(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='ca-west-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
190319476487.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/seq2seq:<##>	1	추론, 훈련		

Spark(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark', region='ca-west-1', version='3.0', image_scope='processing')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
000907499111.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<##>	3.3	처리 중		
000907499111.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<##>	3.2	처리 중		
000907499111.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<##>	3.1	처리 중		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
000907499111.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<#>	3.0	처리 중		
000907499111.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<#>	2.4	처리 중		

Tensorflow(DLC)

지원되는 TensorFlow 버전과 지원되지 않는 TensorFlow 버전에 대한 자세한 내용은 AWS 딥 러닝 컨테이너 개발자 안내서의 [프레임워크 지원 정책 표](#)를 참조하세요.

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow', region='ca-west-1', version='1.12.0', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
204538143572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<###>	2.19.0	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.19.0	학습	CPU, GPU	py312
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.18.0	추론	CPU, GPU	-
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.18.0	학습	CPU, GPU	py310
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.16.2	학습	CPU, GPU	py310
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.16.1	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
204538143 572.dkr.ecr.ca- west-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference-gravit on:<##>	2.16.1	inference _graviton	CPU	py310
204538143 572.dkr.ecr.ca- west-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference:<##>	2.14.1	추론	CPU, GPU	-
204538143 572.dkr.ecr.ca- west-1.amazo naws.com/ tensorflow- inference-gravit on:<##>	2.14.1	inference _graviton	CPU	py310
204538143 572.dkr.ecr.ca- west-1.amazo naws.com/ tensorflow-trainin g:<##>	2.14.1	학습	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.13.0	추론	CPU, GPU	-
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<##>	2.13.0	inference _graviton	CPU	py310
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.13.0	학습	CPU, GPU	py310
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.12.1	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<##>	2.12.1	inference _graviton	CPU	py310
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.12.0	학습	CPU, GPU	py310
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.11.1	추론	CPU, GPU	-
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.11.0	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.11.0	학습	CPU, GPU	py39
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.10.1	추론	CPU, GPU	-
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.10.1	학습	CPU, GPU	py39
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.10.0	추론	CPU, GPU	-
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.9.3	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.9.2	추론	CPU, GPU	-
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.9.2	학습	CPU, GPU	py39
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<##>	2.9.1	inference _graviton	CPU	py38
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.8.4	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.8.0	추론	CPU, GPU	-
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.8.0	학습	CPU, GPU	py39
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.7.1	학습	CPU, GPU	py38
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.7.0	추론	CPU, GPU	-
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.6.3	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.6.3	학습	CPU, GPU	py38
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.6.2	학습	CPU, GPU	py38
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.6.0	추론	CPU, GPU	-
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.6.0	학습	CPU, GPU	py38
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.5.1	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.5.1	학습	CPU, GPU	py37
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.5.0	학습	CPU, GPU	py37
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.4.3	추론	CPU, GPU	-
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.4.3	학습	CPU, GPU	py37
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.4.1	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/tensorflow-trainin g:<##>	2.4.1	학습	CPU, GPU	py37
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.3.2	추론	CPU, GPU	-
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/tensorflow-trainin g:<##>	2.3.2	학습	CPU, GPU	py37
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.3.1	추론	CPU, GPU	-
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/tensorflow-trainin g:<##>	2.3.1	학습	CPU, GPU	py37

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<##>	2.3.0	eia	CPU	-
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<###>	2.3.0	추론	CPU, GPU	-
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<###>	2.3.0	학습	CPU, GPU	py37
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<###>	2.2.2	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.2.2	학습	CPU, GPU	py37
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.2.1	추론	CPU, GPU	-
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.2.1	학습	CPU, GPU	py37
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.2.0	추론	CPU, GPU	-
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.2.0	학습	CPU, GPU	py37

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.1.3	추론	CPU, GPU	-
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.1.3	학습	CPU, GPU	py3, py36
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.1.2	추론	CPU, GPU	-
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.1.2	학습	CPU, GPU	py3, py36
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.1.1	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.1.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.1.0	추론	CPU, GPU	-
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.1.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.0.4	추론	CPU, GPU	-
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.0.4	학습	CPU, GPU	py3, py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.0.3	추론	CPU, GPU	-
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.0.3	학습	CPU, GPU	py3, py36
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.0.2	추론	CPU, GPU	-
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.0.2	학습	CPU, GPU	py2, py3
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.0.1	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.0.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<##>	2.0.0	eia	CPU	-
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.0.0	추론	CPU, GPU	-
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.0.0	학습	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.15.5	추론	CPU, GPU	-
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	1.15.5	학습	CPU, GPU	py3, py36, py37
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.15.4	추론	CPU, GPU	-
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	1.15.4	학습	CPU, GPU	py3, py36, py37
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.15.3	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	1.15.3	학습	CPU, GPU	py2, py3, py37
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.15.2	추론	CPU, GPU	-
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	1.15.2	학습	CPU, GPU	py2, py3, py37
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<##>	1.15.0	eia	CPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.15.0	추론	CPU, GPU	-
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	1.15.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<##>	1.14.0	eia	CPU	-
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.14.0	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:###	1.14.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:###	1.13.1	학습	CPU, GPU	py3
204538143 572.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:###	1.13.0	추론	CPU, GPU	-

XGBoost(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='xgboost', region='ca-west-1', version='1.5-1')
```

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
190319476 487.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com	1.7-1	1.7.4	추론	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
naws.com/ sagemaker- xgboost:<##>				
190319476 487.dkr.ecr.ca- west-1.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<##>	1.7-1	1.7.4	학습	
190319476 487.dkr.ecr.ca- west-1.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<##>	1.5-1	1.5.2	추론	
190319476 487.dkr.ecr.ca- west-1.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<##>	1.5-1	1.5.2	학습	
190319476 487.dkr.ecr.ca- west-1.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<##>	1.5-1	1.5.2	inference_graviton	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
190319476 487.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.3-1	1.3.3	추론	
190319476 487.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.3-1	1.3.3	학습	
190319476 487.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.3-1	1.3.3	inference_graviton	
190319476 487.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.2-2	1.2.0	추론	
190319476 487.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.2-2	1.2.0	학습	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
190319476 487.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.2-1	1.2.0	추론	
190319476 487.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.2-1	1.2.0	학습	
190319476 487.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.0-1	1.0.0	추론	
190319476 487.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.0-1	1.0.0	학습	
190319476 487.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	0.90-2	0.90	추론	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
190319476 487.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	0.90-2	0.90	학습	
190319476 487.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	0.90-1	0.90	추론	
190319476 487.dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	0.90-1	0.90	학습	

중국(베이징)의 Docker 레지스트리 경로 및 예제 코드 (cn-north-1)

다음 항목에는 Amazon SageMaker AI에서 제공하는 이 AWS 리전의 각 알고리즘 및 딥 러닝 컨테이너에 대한 파라미터가 나열되어 있습니다.

주제

- [AutoGluon\(알고리즘\)](#)
- [BlazingText\(알고리즘\)](#)
- [Chainer\(DLC\)](#)
- [Clarify\(알고리즘\)](#)
- [DJL DeepSpeed\(알고리즘\)](#)

- [Data Wrangler\(알고리즘\)](#)
- [Debugger\(알고리즘\)](#)
- [DeepAR Forecasting\(알고리즘\)](#)
- [Factorization Machine\(알고리즘\)](#)
- [Hugging Face\(알고리즘\)](#)
- [IP Insights\(알고리즘\)](#)
- [이미지 분류\(알고리즘\)](#)
- [Inferentia MXNet\(DLC\)](#)
- [Inferentia PyTorch\(DLC\)](#)
- [K-Means\(알고리즘\)](#)
- [KNN\(알고리즘\)](#)
- [Linear Learner\(알고리즘\)](#)
- [MXNet\(DLC\)](#)
- [MXNet Coach\(DLC\)](#)
- [모델 모니터\(알고리즘\)](#)
- [NTM\(알고리즘\)](#)
- [네오 이미지 분류\(알고리즘\)](#)
- [Neo MXNet\(DLC\)](#)
- [Neo PyTorch\(DLC\)](#)
- [Neo Tensorflow\(DLC\)](#)
- [Neo XGBoost\(알고리즘\)](#)
- [객체 감지\(알고리즘\)](#)
- [Object2Vec\(알고리즘\)](#)
- [PCA\(알고리즘\)](#)
- [PyTorch\(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest\(알고리즘\)](#)
- [Scikit-learn\(알고리즘\)](#)
- [의미 체계 분할\(알고리즘\)](#)
- [Seq2Seq\(알고리즘\)](#)

- [Spark\(알고리즘\)](#)
- [SparkML Serving\(알고리즘\)](#)
- [Tensorflow\(DLC\)](#)
- [Tensorflow Coach\(DLC\)](#)
- [Tensorflow Inferentia\(DLC\)](#)
- [Tensorflow Ray\(DLC\)](#)
- [XGBoost\(알고리즘\)](#)

AutoGluon(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='cn-
north-1', image_scope='inference', version='0.4')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범 위)		
727897471807.dkr.e cr.cn-north-1.amaz onaws.com.cn/autog luon-inference:<##>	1.3.0	추론		
727897471807.dkr.e cr.cn-north-1.amaz onaws.com.cn/autog luon-inference:<##>	1.2.0	추론		
727897471807.dkr.e cr.cn-north-1.amaz onaws.com.cn/autog luon-inference:<##>	1.1.1	추론		
727897471807.dkr.e cr.cn-north-1.amaz	1.1.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
onaws.com.cn/autogluon-inference:<##>				
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/autogluon-inference:<##>	1.0.0	추론		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/autogluon-inference:<##>	0.8.2	추론		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/autogluon-inference:<##>	0.7.0	추론		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/autogluon-inference:<##>	0.6.2	추론		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/autogluon-inference:<##>	0.6.1	추론		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/autogluon-inference:<##>	0.5.2	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/autogluon-inference:<##>	0.4.3	추론		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/autogluon-inference:<##>	0.4.2	추론		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/autogluon-inference:<##>	0.4.0	추론		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/autogluon-inference:<##>	0.3.2	추론		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/autogluon-inference:<##>	0.3.1	추론		

BlazingText(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext', region='cn-north-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
390948362332.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/blazingtext: <##>	1	훈련, 추론		

Chainer(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='chainer',
    region='cn-north-1',
    version='5.0.0',
    py_version='py3',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge'
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
422961961927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-chainer: <##>	5.0.0	훈련, 추론	CPU, GPU	py2, py3
422961961927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-chainer: <##>	4.1.0	훈련, 추론	CPU, GPU	py2, py3
422961961927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-chainer: <##>	4.0.0	훈련, 추론	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
onaws.com.cn/ sagemaker-chai ner:<##>				

Clarify(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify', region='cn-
north-1', version='1.0', image_scope='processing')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
122526803553.dkr.e cr.cn-north-1.amaz onaws.com.cn/sagem aker-clarify-proce ssing:<##>	1.0	처리 중		

DJL DeepSpeed(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='djl-deepspeed', region='us-
west-2', py_version='py3', image_scope='inference')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/djl-inference:0.27.0-deepspeed0.12.6-cu121- <i><tag></i>	0.27.0	추론		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/djl-inference:0.26.0-deepspeed0.12.6-cu121- <i><tag></i>	0.26.0	추론		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/djl-inference:0.25.0-deepspeed0.11.0-cu118- <i><tag></i>	0.25.0	추론		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/djl-inference:0.24.0-deepspeed0.10.0-cu118- <i><tag></i>	0.24.0	추론		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/djl-inference:0.23.0-deepspeed0.9.5-cu118- <i><tag></i>	0.23.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/djl-inference:0.22.1-depspeed0.9.2-cu118 -<tag>	0.22.1	추론		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/djl-inference:0.21.0-depspeed0.8.3-cu117 -<##>	0.21.0	추론		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/djl-inference:0.20.0-depspeed0.7.5-cu116 -<##>	0.20.0	추론		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/djl-inference:0.19.0-depspeed0.7.3-cu113 -<##>	0.19.0	추론		

Data Wrangler(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler', region='cn-north-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
245909111842.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-data-wrangler-container:<##>	3.x	처리 중		
245909111842.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-data-wrangler-container:<##>	2.x	처리 중		
245909111842.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-data-wrangler-container:<##>	1.x	처리 중		

Debugger(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='debugger', region='cn-north-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
618459771430.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-debugger-rules:<##>	최신	디버거		

DeepAR Forecasting(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='cn-north-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
390948362332.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/forecasting-deepar:<##>	1	훈련, 추론		

Factorization Machine(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='cn-north-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
390948362332.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/factorization-machines:<##>	1	훈련, 추론		

Hugging Face(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
```



```
image_uris.retrieve(framework='huggingface',region='cn-north-1',version='4.4.2',image_scope='training',base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-training: <##>	4.49.0	학습		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-inference: <##>	4.49.0	추론		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-training: <##>	4.48.0	학습		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-inference: <##>	4.48.0	추론		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-training: <##>	4.46.1	학습		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-training: <##>	4.37.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
onaws.com.cn/huggingface-pytorch-inference:<##>				
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-training:<##>	4.36.0	학습		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-training:<##>	4.28.1	학습		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.28.1	추론		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-training:<##>	4.26.0	학습		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.26.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.26.0	추론		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-training:<##>	4.17.0	학습		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.17.0	학습		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.17.0	추론		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.17.0	추론		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-training:<##>	4.12.3	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.12.3	학습		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.12.3	추론		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.12.3	추론		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-training:<##>	4.11.0	학습		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.11.0	학습		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.11.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.11.0	추론		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-training:<##>	4.10.2	학습		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-training:<##>	4.10.2	학습		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.10.2	학습		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.10.2	학습		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.10.2	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.10.2	추론		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.10.2	추론		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.10.2	추론		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-training:<##>	4.6.1	학습		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-training:<##>	4.6.1	학습		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-training:<##>	4.6.1	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.6.1	학습		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.6.1	추론		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.6.1	추론		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-training:<##>	4.5.0	학습		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.5.0	학습		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-training:<##>	4.4.2	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.4.2	학습		

IP Insights(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights', region='cn-north-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
390948362332.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/ipinsights:<##>	1	훈련, 추론		

이미지 분류(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification', region='cn-north-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
390948362332.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn	1	훈련, 추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
onaws.com.cn/image-classification:<##>				

Inferentia MXNet(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-mxnet', region='cn-north-1', version='1.5.1', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
472730292 857.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-neo-mxnet:<##>	1.8	추론	inf	py3
472730292 857.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-neo-mxnet:<##>	1.5.1	추론	inf	py3

Inferentia PyTorch(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='inference-pytorch',region='cn-north-1',version='1.9',py_version='py3')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
472730292 857.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-neo-pytorch:<##>	1.9	추론	inf	py3
472730292 857.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-neo-pytorch:<##>	1.8	추론	inf	py3
472730292 857.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-neo-pytorch:<##>	1.7	추론	inf	py3

K-Means(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans',region='cn-north-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
390948362332.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/kmeans:<##>	1	훈련, 추론		

KNN(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='cn-north-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
390948362332.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/knn:<##>	1	훈련, 추론		

Linear Learner(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='cn-north-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
390948362332.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/linear-learner:<##>	1	훈련, 추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
onaws.com.cn/linear-learner:<##>				

MXNet(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet', region='cn-
north-1', version='1.4.1', py_version='py3', image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ mxnet-training:<##>	1.9.0	학습	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ mxnet-inferenc e:<##>	1.9.0	추론	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/	1.8.0	학습	CPU, GPU	py37

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
mxnet-training:<##>				
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ mxnet-inferenc e:<##>	1.8.0	추론	CPU, GPU	py37
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ mxnet-training:<##>	1.7.0	학습	CPU, GPU	py3
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ mxnet-inferenc e:<##>	1.7.0	추론	CPU, GPU	py3
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ mxnet-inference- eia:<##>	1.7.0	eia	CPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ mxnet-training:< ##>	1.6.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ mxnet-inferenc e:<##>	1.6.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ mxnet-inference- eia:<##>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker- mxnet:<##>	1.4.1	학습	CPU, GPU	py2
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ mxnet-training:< ##>	1.4.1	학습	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
422961961927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-mxnet-serving:<##>	1.4.1	추론	CPU, GPU	py2
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/mxnet-inference:<##>	1.4.1	추론	CPU, GPU	py3
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/mxnet-inference-eia:<##>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3
422961961927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-mxnet:<##>	1.4.0	학습	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker- mxnet-serving:< ##>	1.4.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker- mxnet-serving- eia:<##>	1.4.0	eia	CPU	py2, py3
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker- mxnet:<##>	1.3.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker- mxnet:<##>	1.3.0	추론	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker- mxnet-eia: <##>	1.3.0	eia	CPU	py2, py3
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker- mxnet: <##>	1.2.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker- mxnet: <##>	1.2.1	추론	CPU, GPU	py2, py3
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker- mxnet: <##>	1.1.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker- mxnet: <##>	1.1.0	추론	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
422961961927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-mxnet: <##>	1.0.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
422961961927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-mxnet: <##>	1.0.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
422961961927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-mxnet: <##>	0.12.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
422961961927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-mxnet: <##>	0.12.1	추론	CPU, GPU	py2, py3

MXNet Coach(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet', region='cn-north-1', version='0.11', py_version='py3', image_scope='training', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
422961961927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-rl-mxnet:coach0.11.0- <##>	0.11.0	학습	CPU, GPU	py3
422961961927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-rl-mxnet:coach0.11- <##>	0.11	학습	CPU, GPU	py3

모델 모니터(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor', region='cn-north-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
453000072557.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagem		모니터링		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
aker-model-monitor-analyzer:<##>				

NTM(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='cn-north-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
390948362332.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/ntm:<##>	1	훈련, 추론		

네오 이미지 분류(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo', region='cn-north-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
472730292857.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/image-classification-neo:<##>	최신	추론		

Neo MXNet(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet', region='cn-
north-1', version='1.8', py_version='py3', image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
472730292 857.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-infe rence-mxnet: <## >	1.8	추론	CPU, GPU	py3

Neo PyTorch(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch', region='cn-
north-1', version='1.6', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
472730292 857.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-infe	2.0	추론	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
rence-pytorch: <# #>				
472730292 857.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-infe rence-pytorch: <# #>	1.13	추론	CPU, GPU	py3
472730292 857.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-infe rence-pytorch: <# #>	1.12	추론	CPU, GPU	py3
472730292 857.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-infe rence-pytorch: <# #>	1.8	추론	CPU, GPU	py3
472730292 857.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-infe rence-pytorch: <# #>	1.7	추론	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
472730292 857.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-inference-pytorch:<# #>	1.6	추론	CPU, GPU	py3
472730292 857.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-inference-pytorch:<# #>	1.5	추론	CPU, GPU	py3
472730292 857.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-inference-pytorch:<# #>	1.4	추론	CPU, GPU	py3

Neo Tensorflow(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow', region='cn-north-1', version='1.15.3', py_version='py3', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
472730292857.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-inference-tensorflow:<##>	2.9.2	추론	CPU, GPU	py3
472730292857.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-inference-tensorflow:<##>	1.15.3	추론	CPU, GPU	py3

Neo XGBoost(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='xgboost-neo', region='cn-north-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
472730292857.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/xgboost-neo:<##>	최신	추론		

객체 감지(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection', region='cn-north-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범 위)		
390948362332.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/object-detection:<##>	1	훈련, 추론		

Object2Vec(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec', region='cn-north-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범 위)		
390948362332.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/object2vec:<##>	1	훈련, 추론		

PCA(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca', region='cn-north-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
390948362332.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/pca:<#> #>	1	훈련, 추론		

PyTorch(DLC)

지원되는 PyTorch 버전과 지원되지 않는 PyTorch 버전에 대한 자세한 내용은 AWS 딥 러닝 컨테이너 개발자 안내서의 [프레임워크 지원 정책 표](#)를 참조하세요.

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch', region='cn-north-1', version='1.8.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/pytorch-training:<##>	2.7.1	학습	CPU, GPU	py312
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/pytorch-inference:<##>	2.6.0	추론	CPU, GPU	py312

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ pytorch-traini ng:<##>	2.6.0	학습	CPU, GPU	py312
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ pytorch-infere nce:<##>	2.5.1	추론	CPU, GPU	py311
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ pytorch-traini ng:<##>	2.5.1	학습	CPU, GPU	py311
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ pytorch-infere nce:<##>	2.4.0	추론	CPU, GPU	py311

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ pytorch-infere nce-graviton:<##>	2.4.0	inference _graviton	CPU	py311
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ pytorch-traini ng:<##>	2.4.0	학습	CPU, GPU	py311
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ pytorch-infere nce:<##>	2.3.0	추론	CPU, GPU	py311
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ pytorch-infere nce-graviton:<##>	2.3.0	inference _graviton	CPU	py311

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ pytorch-traini ng:<##>	2.3.0	학습	CPU, GPU	py311
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ pytorch-infere nce-graviton:<##>	2.2.1	inference _graviton	CPU	py310
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ pytorch-infere nce:<##>	2.2.0	추론	CPU, GPU	py310
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ pytorch-traini ng:<##>	2.2.0	학습	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ pytorch-infe nce:<##>	2.1.0	추론	CPU, GPU	py310
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ pytorch-infe nce-graviton:<##>	2.1.0	inference _graviton	CPU	py310
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ pytorch-traini ng:<##>	2.1.0	학습	CPU, GPU	py310
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ pytorch-infe nce:<##>	2.0.1	추론	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ pytorch-infere nce-graviton:<##>	2.0.1	inference _graviton	CPU	py310
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ pytorch-traini ng:<##>	2.0.1	학습	CPU, GPU	py310
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ pytorch-infere nce:<##>	2.0.0	추론	CPU, GPU	py310
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ pytorch-infere nce-graviton:<##>	2.0.0	inference _graviton	CPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ pytorch-traini ng:<##>	2.0.0	학습	CPU, GPU	py310
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ pytorch-infere nce:<##>	1.13.1	추론	CPU, GPU	py39
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ pytorch-traini ng:<##>	1.13.1	학습	CPU, GPU	py39
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ pytorch-infere nce:<##>	1.12.1	추론	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ pytorch-infere nce-graviton:<##>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ pytorch-traini ng:<##>	1.12.1	학습	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ pytorch-infere nce:<##>	1.12.0	추론	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ pytorch-traini ng:<##>	1.12.0	학습	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ pytorch-infer ence:<##>	1.11.0	추론	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ pytorch-traini ng:<##>	1.11.0	학습	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ pytorch-infer ence:<##>	1.10.2	추론	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ pytorch-traini ng:<##>	1.10.2	학습	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ pytorch-infer ence:<##>	1.10.0	추론	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ pytorch-traini ng:<##>	1.10.0	학습	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ pytorch-infere nce:<##>	1.9.1	추론	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ pytorch-traini ng:<##>	1.9.1	학습	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ pytorch-infere nce:<##>	1.9.0	추론	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ pytorch-traini ng:<##>	1.9.0	학습	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ pytorch-infer- ence:<##>	1.8.1	추론	CPU, GPU	py3, py36
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ pytorch-traini ng:<##>	1.8.1	학습	CPU, GPU	py3, py36
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ pytorch-infer- ence:<##>	1.8.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ pytorch-traini ng:<##>	1.8.0	학습	CPU, GPU	py3, py36
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ pytorch-infer- ence:<##>	1.7.1	추론	CPU, GPU	py3, py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ pytorch-traini ng:<##>	1.7.1	학습	CPU, GPU	py3, py36
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ pytorch-infere nce:<##>	1.6.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ pytorch-traini ng:<##>	1.6.0	학습	CPU, GPU	py3, py36
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ pytorch-infere nce:<##>	1.5.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ pytorch-traini ng:<##>	1.5.0	학습	CPU, GPU	py3, py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ pytorch-infer- ence:<##>	1.4.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ pytorch-traini ng:<##>	1.4.0	학습	CPU, GPU	py2, py3, py36
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ pytorch-infer- ence-eia:<##>	1.3.1	eia	CPU	py3
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ pytorch-infer- ence:<##>	1.3.1	추론	CPU, GPU	py2, py3
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ pytorch-traini ng:<##>	1.3.1	학습	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ pytorch-infe nce:<##>	1.2.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ pytorch-traini ng:<##>	1.2.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-pyto rch:<##>	1.1.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-pyto rch:<##>	1.1.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-pyto rch:<##>	1.0.0	추론	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
422961961927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-pytorch:##>	1.0.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
422961961927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-pytorch:##>	0.4.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
422961961927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-pytorch:##>	0.4.0	학습	CPU, GPU	py2, py3

Random Cut Forest(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest', region='cn-north-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
390948362332.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn	1	훈련, 추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
onaws.com.cn/rando mcutforest: <##>				

Scikit-learn(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn', region='cn-
north-1', version='0.23-1', image_scope='inference')
```

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
450853457 545.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-scikit- learn: <##>	1.2-1	1.2.1	추론	
450853457 545.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-scikit- learn: <##>	1.2-1	1.2.1	학습	
450853457 545.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-scikit- learn: <##>	1.0-1	1.0.2	추론	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
450853457 545.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-scikit- learn:<##>	1.0-1	1.0.2	학습	
450853457 545.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-scikit- learn:<##>	1.0-1	1.0.2	inference_graviton	
450853457 545.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-scikit- learn:<##>	0.23-1	0.23.2	추론	
450853457 545.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-scikit- learn:<##>	0.23-1	0.23.2	학습	
450853457 545.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-scikit- learn:<##>	0.20.0	0.20.0	추론	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
450853457 545.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-scikit- learn:<##>	0.20.0	0.20.0	학습	

의미 체계 분할(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation', region='cn-north-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
390948362332.dkr.e cr.cn-north-1.amaz onaws.com.cn/seman tic-segmentation:<## >	1	훈련, 추론		

Seq2Seq(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='cn-north-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
390948362332.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/seq2seq: <##>	1	추론, 훈련		

Spark(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark', region='cn-north-1', version='3.0', image_scope='processing')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
671472414489.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-spark-processing: <##>	3.3	처리 중		
671472414489.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-spark-processing: <##>	3.2	처리 중		
671472414489.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-spark-processing: <##>	3.1	처리 중		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
671472414489.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-spark-processing: <##>	3.0	처리 중		
671472414489.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-spark-processing: <##>	2.4	처리 중		

SparkML Serving(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='sparkml-serving',region='cn-north-1',version='2.4')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
450853457545.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-sparkml-serving: <##>	3.3	추론		
450853457545.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-sparkml-serving: <##>	2.4	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
450853457545.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-sparkml-serving: <##>	2.2	추론		

Tensorflow(DLC)

지원되는 TensorFlow 버전과 지원되지 않는 TensorFlow 버전에 대한 자세한 내용은 AWS 딥 러닝 컨테이너 개발자 안내서의 [프레임워크 지원 정책 표](#)를 참조하세요.

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow', region='cn-north-1', version='1.12.0', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-inference: <##>	2.19.0	추론	CPU, GPU	-
727897471807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-training: <##>	2.19.0	학습	CPU, GPU	py312

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-inf erence:<##>	2.18.0	추론	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-tra ining:<##>	2.18.0	학습	CPU, GPU	py310
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-tra ining:<##>	2.16.2	학습	CPU, GPU	py310
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-inf erence:<##>	2.16.1	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com .cn/tensorflow- inference-gr aviton:<##>	2.16.1	inference _graviton	CPU	py310
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-inf erence:<##>	2.14.1	추론	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com .cn/tensorflow- inference-gr aviton:<##>	2.14.1	inference _graviton	CPU	py310
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-tra ining:<##>	2.14.1	학습	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-inf erence:<##>	2.13.0	추론	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com .cn/tensorflow- inference-gr aviton:<##>	2.13.0	inference _graviton	CPU	py310
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-tra ining:<##>	2.13.0	학습	CPU, GPU	py310
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-inf erence:<##>	2.12.1	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com .cn/tensorflow- inference-gr aviton:<##>	2.12.1	inference _graviton	CPU	py310
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-tra ining:<##>	2.12.0	학습	CPU, GPU	py310
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-inf erence:<##>	2.11.1	추론	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-inf erence:<##>	2.11.0	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-tra ining:<##>	2.11.0	학습	CPU, GPU	py39
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-inf erence:<##>	2.10.1	추론	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-tra ining:<##>	2.10.1	학습	CPU, GPU	py39
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-inf erence:<##>	2.10.0	추론	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-inf erence:<##>	2.9.3	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-inf erence:<##>	2.9.2	추론	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-tra ining:<##>	2.9.2	학습	CPU, GPU	py39
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com .cn/tensorflow- inference-gr aviton:<##>	2.9.1	inference _graviton	CPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-inf erence:<##>	2.8.4	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-inf erence:<##>	2.8.0	추론	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-tra ining:<##>	2.8.0	학습	CPU, GPU	py39
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-tra ining:<##>	2.7.1	학습	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-inf erence:<##>	2.7.0	추론	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-inf erence:<##>	2.6.3	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-tra ining:<##>	2.6.3	학습	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-tra ining:<##>	2.6.2	학습	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-inf erence:<##>	2.6.0	추론	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-tra ining:<##>	2.6.0	학습	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-inf erence:<##>	2.5.1	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-tra ining:<##>	2.5.1	학습	CPU, GPU	py37
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-tra ining:<##>	2.5.0	학습	CPU, GPU	py37
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-inf erence:<##>	2.4.3	추론	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-tra ining:<##>	2.4.3	학습	CPU, GPU	py37
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-inf erence:<##>	2.4.1	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-tra ining:<##>	2.4.1	학습	CPU, GPU	py37
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-inf erence:<##>	2.3.2	추론	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-tra ining:<##>	2.3.2	학습	CPU, GPU	py37
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-inf erence:<##>	2.3.1	추론	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-tra ining:<##>	2.3.1	학습	CPU, GPU	py37

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-inference-eia: <##>	2.3.0	eia	CPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-inference: <##>	2.3.0	추론	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-training: <##>	2.3.0	학습	CPU, GPU	py37
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-inference: <##>	2.2.2	추론	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-training: <##>	2.2.2	학습	CPU, GPU	py37

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-inf erence:<##>	2.2.1	추론	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-tra ining:<##>	2.2.1	학습	CPU, GPU	py37
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-inf erence:<##>	2.2.0	추론	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-tra ining:<##>	2.2.0	학습	CPU, GPU	py37
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-inf erence:<##>	2.1.3	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-tra ining:<##>	2.1.3	학습	CPU, GPU	py3, py36
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-inf erence:<##>	2.1.2	추론	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-tra ining:<##>	2.1.2	학습	CPU, GPU	py3, py36
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-inf erence:<##>	2.1.1	추론	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-tra ining:<##>	2.1.1	학습	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-inf erence:<##>	2.1.0	추론	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-tra ining:<##>	2.1.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-inf erence:<##>	2.0.4	추론	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-tra ining:<##>	2.0.4	학습	CPU, GPU	py3, py36
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-inf erence:<##>	2.0.3	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-tra ining:<##>	2.0.3	학습	CPU, GPU	py3, py36
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-inf erence:<##>	2.0.2	추론	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-tra ining:<##>	2.0.2	학습	CPU, GPU	py2, py3
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-inf erence:<##>	2.0.1	추론	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-tra ining:<##>	2.0.1	학습	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-inf erence-eia: <##>	2.0.0	eia	CPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-inf erence: <##>	2.0.0	추론	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-tra ining: <##>	2.0.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-inf erence: <##>	1.15.5	추론	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-tra ining: <##>	1.15.5	학습	CPU, GPU	py3, py36, py37

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-inf erence:<##>	1.15.4	추론	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-tra ining:<##>	1.15.4	학습	CPU, GPU	py3, py36, py37
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-inf erence:<##>	1.15.3	추론	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-tra ining:<##>	1.15.3	학습	CPU, GPU	py2, py3, py37
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-inf erence:<##>	1.15.2	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-tra ining:<##>	1.15.2	학습	CPU, GPU	py2, py3, py37
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-inf erence-eia:<##>	1.15.0	eia	CPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-inf erence:<##>	1.15.0	추론	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-tra ining:<##>	1.15.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-inf erence-eia:<##>	1.14.0	eia	CPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-inf erence:<##>	1.14.0	추론	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-tra ining:<##>	1.14.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker- tensorflow-sc riptmode:<##>	1.13.1	학습	CPU, GPU	py2
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-tra ining:<##>	1.13.1	학습	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-tens orflow-serving- eia:<##>	1.13.0	eia	CPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ tensorflow-inf erence:<##>	1.13.0	추론	CPU, GPU	-
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-tens orflow-serving- eia:<##>	1.12.0	eia	CPU	-
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-tens orflow-serving:<# #>	1.12.0	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
422961961927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-tensorflow-scriptmode:<##>	1.12.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
422961961927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<##>	1.11.0	eia	CPU	-
422961961927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-tensorflow-serving:<##>	1.11.0	추론	CPU, GPU	-
422961961927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-tensorflow-scriptmode:<##>	1.11.0	학습	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-tens orflow-eia:<##>	1.10.0	eia	CPU	py2
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-tens orflow:<##>	1.10.0	추론	CPU, GPU	py2
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-tens orflow:<##>	1.10.0	학습	CPU, GPU	py2
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-tens orflow:<##>	1.9.0	추론	CPU, GPU	py2
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-tens orflow:<##>	1.9.0	학습	CPU, GPU	py2

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-tens orflow:<##>	1.8.0	추론	CPU, GPU	py2
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-tens orflow:<##>	1.8.0	학습	CPU, GPU	py2
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-tens orflow:<##>	1.7.0	추론	CPU, GPU	py2
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-tens orflow:<##>	1.7.0	학습	CPU, GPU	py2
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-tens orflow:<##>	1.6.0	추론	CPU, GPU	py2

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-tens orflow:<##>	1.6.0	학습	CPU, GPU	py2
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-tens orflow:<##>	1.5.0	추론	CPU, GPU	py2
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-tens orflow:<##>	1.5.0	학습	CPU, GPU	py2
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-tens orflow:<##>	1.4.1	추론	CPU, GPU	py2
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-tens orflow:<##>	1.4.1	학습	CPU, GPU	py2

Tensorflow Coach(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow', region='cn-
north-1', version='1.0.0', image_scope='training', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker- rl-tensorflow :coach0.11.1- #>	0.11.1	학습	CPU, GPU	py3
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker- rl-tensorflow :coach0.11.0- #>	0.11.0	학습	CPU, GPU	py3
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker- rl-tensorflow :coach0.11- ##>	0.11	학습	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker- rl-tensorflow :coach0.10.1- #>	0.10.1	학습	CPU, GPU	py3
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker- rl-tensorflow :coach0.10- ##>	0.10	학습	CPU, GPU	py3

Tensorflow Inferentia(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='inferentia-tensorflow',
    region='cn-north-1',
    version='1.15.0',
    instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
472730292 857.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/	2.5.2	추론	inf	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
sagemaker-neo-tensorflow:<##>				
472730292857.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-neo-tensorflow:<##>	1.15.0	추론	inf	py3

Tensorflow Ray(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='ray-tensorflow',
    region='cn-north-1',
    version='0.8.5',
    instance_type='ml.c5.4xlarge'
)
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
422961961927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-rl-tensorflow:ray0.6.5-<##>	0.6.5	학습	CPU, GPU	py3
422961961927.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-	0.6	학습	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
rl-tensorflow :ray0.6- ~~<##>~~				
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker- rl-tensorflow :ray0.5.3- ~~<##>~~	0.5.3	학습	CPU, GPU	py3
422961961 927.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker- rl-tensorflow :ray0.5- ~~<##>~~	0.5	학습	CPU, GPU	py3

XGBoost(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='xgboost',region='cn-north-1',version='1.5-1')
```

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
450853457 545.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/	1.7-1	1.7.4	추론	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
sagemaker-xgbo ost:<##>				
450853457 545.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-xgbo ost:<##>	1.7-1	1.7.4	학습	
450853457 545.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-xgbo ost:<##>	1.5-1	1.5.2	추론	
450853457 545.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-xgbo ost:<##>	1.5-1	1.5.2	학습	
450853457 545.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-xgbo ost:<##>	1.5-1	1.5.2	inference_graviton	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
450853457 545.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-xgbo ost:<##>	1.3-1	1.3.3	추론	
450853457 545.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-xgbo ost:<##>	1.3-1	1.3.3	학습	
450853457 545.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-xgbo ost:<##>	1.3-1	1.3.3	inference_graviton	
450853457 545.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-xgbo ost:<##>	1.2-2	1.2.0	추론	
450853457 545.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-xgbo ost:<##>	1.2-2	1.2.0	학습	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
450853457 545.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-xgbo ost:<##>	1.2-1	1.2.0	추론	
450853457 545.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-xgbo ost:<##>	1.2-1	1.2.0	학습	
450853457 545.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-xgbo ost:<##>	1.0-1	1.0.0	추론	
450853457 545.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-xgbo ost:<##>	1.0-1	1.0.0	학습	
390948362 332.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ xgboost:<##>	1	0.72	추론	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
390948362 332.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ xgboost:<##>	1	0.72	학습	
450853457 545.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-xgbo ost:<##>	0.90-2	0.90	추론	
450853457 545.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-xgbo ost:<##>	0.90-2	0.90	학습	
450853457 545.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-xgbo ost:<##>	0.90-1	0.90	추론	
450853457 545.dkr.ecr.cn- north-1.amaz onaws.com.cn/ sagemaker-xgbo ost:<##>	0.90-1	0.90	학습	

중국(닝샤)용 Docker 레지스트리 경로 및 예제 코드 (cn-northwest-1)

다음 항목에는 Amazon SageMaker AI에서 제공하는 이 AWS 리전의 각 알고리즘 및 딥 러닝 컨테이너에 대한 파라미터가 나열되어 있습니다.

주제

- [AutoGluon\(알고리즘\)](#)
- [BlazingText\(알고리즘\)](#)
- [Chainer\(DLC\)](#)
- [Clarify\(알고리즘\)](#)
- [DJL DeepSpeed\(알고리즘\)](#)
- [Data Wrangler\(알고리즘\)](#)
- [Debugger\(알고리즘\)](#)
- [DeepAR Forecasting\(알고리즘\)](#)
- [Factorization Machine\(알고리즘\)](#)
- [Hugging Face\(알고리즘\)](#)
- [IP Insights\(알고리즘\)](#)
- [이미지 분류\(알고리즘\)](#)
- [Inferentia MXNet\(DLC\)](#)
- [Inferentia PyTorch\(DLC\)](#)
- [K-Means\(알고리즘\)](#)
- [KNN\(알고리즘\)](#)
- [Linear Learner\(알고리즘\)](#)
- [MXNet\(DLC\)](#)
- [MXNet Coach\(DLC\)](#)
- [모델 모니터\(알고리즘\)](#)
- [NTM\(알고리즘\)](#)
- [네오 이미지 분류\(알고리즘\)](#)
- [Neo MXNet\(DLC\)](#)

- [Neo PyTorch\(DLC\)](#)
- [Neo Tensorflow\(DLC\)](#)
- [Neo XGBoost\(알고리즘\)](#)
- [객체 감지\(알고리즘\)](#)
- [Object2Vec\(알고리즘\)](#)
- [PCA\(알고리즘\)](#)
- [PyTorch\(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest\(알고리즘\)](#)
- [Scikit-learn\(알고리즘\)](#)
- [의미 체계 분할\(알고리즘\)](#)
- [Seq2Seq\(알고리즘\)](#)
- [Spark\(알고리즘\)](#)
- [SparkML Serving\(알고리즘\)](#)
- [Tensorflow\(DLC\)](#)
- [Tensorflow Coach\(DLC\)](#)
- [Tensorflow Inferentia\(DLC\)](#)
- [Tensorflow Ray\(DLC\)](#)
- [XGBoost\(알고리즘\)](#)

AutoGluon(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='autogluon',region='cn-northwest-1',image_scope='inference',version='0.4')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/a	1.3.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
utogluon-inference:<# #>				
727897471807.dkr.e cr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/a utogluon-inference:<# #>	1.2.0	추론		
727897471807.dkr.e cr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/a utogluon-inference:<# #>	1.1.1	추론		
727897471807.dkr.e cr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/a utogluon-inference:<# #>	1.1.0	추론		
727897471807.dkr.e cr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/a utogluon-inference:<# #>	1.0.0	추론		
727897471807.dkr.e cr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/a utogluon-inference:<# #>	0.8.2	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/autogluon-inference:<#>	0.7.0	추론		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/autogluon-inference:<#>	0.6.2	추론		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/autogluon-inference:<#>	0.6.1	추론		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/autogluon-inference:<#>	0.5.2	추론		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/autogluon-inference:<#>	0.4.3	추론		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/autogluon-inference:<#>	0.4.2	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/autogluon-inference:<#>	0.4.0	추론		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/autogluon-inference:<#>	0.3.2	추론		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/autogluon-inference:<#>	0.3.1	추론		

BlazingText(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='blazingtext',region='cn-northwest-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
387376663083.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/blazingtext:<##>	1	훈련, 추론		

Chainer(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer', region='cn-
northwest-1', version='5.0.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xla
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- chainer:<##>	5.0.0	훈련, 추론	CPU, GPU	py2, py3
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- chainer:<##>	4.1.0	훈련, 추론	CPU, GPU	py2, py3
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- chainer:<##>	4.0.0	훈련, 추론	CPU, GPU	py2, py3

Clarify(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify', region='cn-
northwest-1', version='1.0', image_scope='processing')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범 위)		
122578899357.dkr.e cr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ sagemaker-clarify-p rocessing:<##>	1.0	처리 중		

DJL DeepSpeed(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='djl-deepspeed', region='us-
west-2', py_version='py3', image_scope='inference')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범 위)		
727897471807.dkr.e cr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ djl-inference:0.27.0- deepspeed0.12.6- cu121-<tag>	0.27.0	추론		
727897471807.dkr.e cr.cn-northwest-1.	0.26.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
amazonaws.com.cn/ djl-inference:0.26.0- deepspeed0.12.6- cu121- <i><tag></i>				
727897471807.dkr.e cr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ djl-inference:0.25.0- deepspeed0.11.0- cu118- <i><tag></i>	0.25.0	추론		
727897471807.dkr.e cr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ djl-inference:0.24.0- deepspeed0.10.0- cu118- <i><tag></i>	0.24.0	추론		
727897471807.dkr.e cr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ djl-inference:0.23.0- deepspeed0.9.5-c u118- <i><tag></i>	0.23.0	추론		
727897471807.dkr.e cr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ djl-inference:0.22.1- deepspeed0.9.2-c u118- <i><tag></i>	0.22.1	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/djl-inference:0.21.0-deepspeed0.8.3-cu117- <##>	0.21.0	추론		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/djl-inference:0.20.0-deepspeed0.7.5-cu116- <##>	0.20.0	추론		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/djl-inference:0.19.0-deepspeed0.7.3-cu113- <##>	0.19.0	추론		

Data Wrangler(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler', region='cn-northwest-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
249157047649.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/s	3.x	처리 중		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
agemaker-data-wrangler-container: <##>				
249157047649.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-data-wrangler-container: <##>	2.x	처리 중		
249157047649.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-data-wrangler-container: <##>	1.x	처리 중		

Debugger(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger', region='cn-northwest-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
658757709296.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-debugger-rules: <##>	최신	디버거		

DeepAR Forecasting(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='cn-northwest-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
387376663083.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/forecasting-deepar:<#>	1	훈련, 추론		

Factorization Machine(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='cn-northwest-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
387376663083.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/factorization-machines:<##>	1	훈련, 추론		

Hugging Face(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface', region='cn-
northwest-1', version='4.4.2', image_scope='training', base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ huggingface-pytorch- training: <##>	4.49.0	학습		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ huggingface-pytorch- inference: <##>	4.49.0	추론		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ huggingface-pytorch- training: <##>	4.48.0	학습		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ huggingface-pytorch- inference: <##>	4.48.0	추론		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ huggingface-pytorch- training: <##>	4.46.1	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.37.0	추론		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-training:<##>	4.36.0	학습		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-training:<##>	4.28.1	학습		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.28.1	추론		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-training:<##>	4.26.0	학습		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.26.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.26.0	추론		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-training:<##>	4.17.0	학습		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.17.0	학습		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.17.0	추론		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.17.0	추론		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-training:<##>	4.12.3	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/huggingface-tensorflow-training: <##>	4.12.3	학습		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-inference: <##>	4.12.3	추론		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/huggingface-tensorflow-inference: <##>	4.12.3	추론		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-training: <##>	4.11.0	학습		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/huggingface-tensorflow-training: <##>	4.11.0	학습		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-inference: <##>	4.11.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.11.0	추론		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-training:<##>	4.10.2	학습		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-training:<##>	4.10.2	학습		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.10.2	학습		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.10.2	학습		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.10.2	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.10.2	추론		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.10.2	추론		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.10.2	추론		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-training:<##>	4.6.1	학습		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-training:<##>	4.6.1	학습		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-training:<##>	4.6.1	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/huggingface-tensorflow-training: <##>	4.6.1	학습		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-inference: <##>	4.6.1	추론		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/huggingface-tensorflow-inference: <##>	4.6.1	추론		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-training: <##>	4.5.0	학습		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/huggingface-tensorflow-training: <##>	4.5.0	학습		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/huggingface-pytorch-training: <##>	4.4.2	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/huggingface-tensorflow-training:###	4.4.2	학습		

IP Insights(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights', region='cn-northwest-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
387376663083.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/ipinsights:###	1	훈련, 추론		

이미지 분류(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification', region='cn-northwest-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
387376663083.dkr.ecr.cn-northwest-1.	1	훈련, 추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
amazonaws.com.cn/image-classification:<##>				

Inferentia MXNet(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='inferentia-mxnet',
    region='cn-northwest-1',
    version='1.5.1',
    instance_type='ml.inf1.6xlarge')

```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
474822919863.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-neo-mxnet:<##>	1.8	추론	inf	py3
474822919863.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-neo-mxnet:<##>	1.5.1	추론	inf	py3

Inferentia PyTorch(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-pytorch', region='cn-
northwest-1', version='1.9', py_version='py3')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
474822919 863.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker-neo- pytorch:<##>	1.9	추론	inf	py3
474822919 863.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker-neo- pytorch:<##>	1.8	추론	inf	py3
474822919 863.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker-neo- pytorch:<##>	1.7	추론	inf	py3

K-Means(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans', region='cn-northwest-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
387376663083.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/kmeans:<##>	1	훈련, 추론		

KNN(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='cn-northwest-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
387376663083.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/knn:<##>	1	훈련, 추론		

Linear Learner(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='cn-northwest-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
387376663083.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/linear-learner:<##>	1	훈련, 추론		

MXNet(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet', region='cn-northwest-1', version='1.4.1', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/mxnet-training:<##>	1.9.0	학습	CPU, GPU	py38
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/mxnet-inference:<##>	1.9.0	추론	CPU, GPU	py38
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1.	1.8.0	학습	CPU, GPU	py37

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
amazonaws .com.cn/mxnet- training:<##>				
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/mxnet- inference:<##>	1.8.0	추론	CPU, GPU	py37
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/mxnet- training:<##>	1.7.0	학습	CPU, GPU	py3
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/mxnet- inference:<##>	1.7.0	추론	CPU, GPU	py3
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/mxnet- inference-eia:<# #>	1.7.0	eia	CPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/mxnet- training:<##>	1.6.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/mxnet- inference:<##>	1.6.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/mxnet- inference-eia:<##>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- mxnet:<##>	1.4.1	학습	CPU, GPU	py2

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/mxnet- training:<##>	1.4.1	학습	CPU, GPU	py3
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- mxnet-serving:< ##>	1.4.1	추론	CPU, GPU	py2
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/mxnet- inference:<##>	1.4.1	추론	CPU, GPU	py3
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/mxnet- inference-eia:<# #>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-mxnet:<##>	1.4.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-mxnet-serving:<##>	1.4.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-mxnet-serving-eia:<##>	1.4.0	eia	CPU	py2, py3
423003514 399.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-mxnet:<##>	1.3.0	학습	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- mxnet: <##>	1.3.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- mxnet-eia: <##>	1.3.0	eia	CPU	py2, py3
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- mxnet: <##>	1.2.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- mxnet: <##>	1.2.1	추론	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- mxnet: <##>	1.1.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- mxnet: <##>	1.1.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- mxnet: <##>	1.0.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- mxnet: <##>	1.0.0	추론	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- mxnet:<##>	0.12.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- mxnet:<##>	0.12.1	추론	CPU, GPU	py2, py3

MXNet Coach(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='coach-mxnet',
    region='cn-northwest-1',
    version='0.11',
    py_version='py3',
    image_scope='training',
    instance_type='ml.c5.4xlarge'
)
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker-rl-	0.11.0	학습	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
mxnet:coach0.11.0- <##>				
423003514399.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-rl-mxnet:coach0.11- <##>	0.11	학습	CPU, GPU	py3

모델 모니터(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor', region='cn-northwest-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
453252182341.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-model-monitor-analyzer: <##>		모니터링		

NTM(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='cn-northwest-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
387376663083.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/ntm:<##>	1	훈련, 추론		

네오 이미지 분류(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo', region='cn-northwest-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
474822919863.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/image-classification-neo:<##>	최신	추론		

Neo MXNet(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet', region='cn-northwest-1', version='1.8', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
474822919 863.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- inference- mxnet: <##>	1.8	추론	CPU, GPU	py3

Neo PyTorch(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='neo-pytorch',
    region='cn-northwest-1',
    version='1.6',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge'
)
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
474822919 863.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- inference- pytorch: <##>	2.0	추론	CPU, GPU	py3
474822919 863.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws	1.13	추론	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
.com.cn/s agemaker- inference- pytorch: <##>				
474822919 863.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- inference- pytorch: <##>	1.12	추론	CPU, GPU	py3
474822919 863.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- inference- pytorch: <##>	1.8	추론	CPU, GPU	py3
474822919 863.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- inference- pytorch: <##>	1.7	추론	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
474822919 863.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- inference- pytorch:<##>	1.6	추론	CPU, GPU	py3
474822919 863.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- inference- pytorch:<##>	1.5	추론	CPU, GPU	py3
474822919 863.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- inference- pytorch:<##>	1.4	추론	CPU, GPU	py3

Neo Tensorflow(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow', region='cn-
northwest-1', version='1.15.3', py_version='py3', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
474822919863.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-inference-tensorflow:<##>	2.9.2	추론	CPU, GPU	py3
474822919863.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-inference-tensorflow:<##>	1.15.3	추론	CPU, GPU	py3

Neo XGBoost(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='xgboost-neo', region='cn-northwest-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
474822919863.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/xgboost-neo:<##>	최신	추론		

객체 감지(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection', region='cn-northwest-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
387376663083.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/object-detection:<##>	1	훈련, 추론		

Object2Vec(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec', region='cn-northwest-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
387376663083.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/object2vec:<##>	1	훈련, 추론		

PCA(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca', region='cn-northwest-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
387376663083.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/pca: <##>	1	훈련, 추론		

PyTorch(DLC)

지원되는 PyTorch 버전과 지원되지 않는 PyTorch 버전에 대한 자세한 내용은 AWS 딥 러닝 컨테이너 개발자 안내서의 [프레임워크 지원 정책 표](#)를 참조하세요.

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch', region='cn-northwest-1', version='1.8.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/pytorch-training: <##>	2.7.1	학습	CPU, GPU	py312
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/pytorch-inference: <##>	2.6.0	추론	CPU, GPU	py312

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/pytorch- training:<##>	2.6.0	학습	CPU, GPU	py312
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/pytorch- inference:<##>	2.5.1	추론	CPU, GPU	py311
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/pytorch- training:<##>	2.5.1	학습	CPU, GPU	py311
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/pytorch- inference:<##>	2.4.0	추론	CPU, GPU	py311

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/pytorch- inference-g raviton:<##>	2.4.0	inference _graviton	CPU	py311
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/pytorch- training:<##>	2.4.0	학습	CPU, GPU	py311
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/pytorch- inference:<##>	2.3.0	추론	CPU, GPU	py311
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/pytorch- inference-g raviton:<##>	2.3.0	inference _graviton	CPU	py311

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/pytorch- training:<##>	2.3.0	학습	CPU, GPU	py311
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/pytorch- inference-g raviton:<##>	2.2.1	inference _graviton	CPU	py310
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/pytorch- inference:<##>	2.2.0	추론	CPU, GPU	py310
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/pytorch- training:<##>	2.2.0	학습	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/pytorch- inference:<##>	2.1.0	추론	CPU, GPU	py310
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/pytorch- inference-g raviton:<##>	2.1.0	inference _graviton	CPU	py310
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/pytorch- training:<##>	2.1.0	학습	CPU, GPU	py310
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/pytorch- inference:<##>	2.0.1	추론	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/pytorch- inference-g raviton:<##>	2.0.1	inference _graviton	CPU	py310
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/pytorch- training:<##>	2.0.1	학습	CPU, GPU	py310
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/pytorch- inference:<##>	2.0.0	추론	CPU, GPU	py310
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/pytorch- inference-g raviton:<##>	2.0.0	inference _graviton	CPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/pytorch- training:<##>	2.0.0	학습	CPU, GPU	py310
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/pytorch- inference:<##>	1.13.1	추론	CPU, GPU	py39
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/pytorch- training:<##>	1.13.1	학습	CPU, GPU	py39
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/pytorch- inference:<##>	1.12.1	추론	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/pytorch- inference-g raviton:<##>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/pytorch- training:<##>	1.12.1	학습	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/pytorch- inference:<##>	1.12.0	추론	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/pytorch- training:<##>	1.12.0	학습	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/pytorch- inference:<##>	1.11.0	추론	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/pytorch- training:<##>	1.11.0	학습	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/pytorch- inference:<##>	1.10.2	추론	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/pytorch- training:<##>	1.10.2	학습	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/pytorch- inference:<##>	1.10.0	추론	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/pytorch- training:<##>	1.10.0	학습	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/pytorch- inference:<##>	1.9.1	추론	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/pytorch- training:<##>	1.9.1	학습	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/pytorch- inference:<##>	1.9.0	추론	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/pytorch- training:<##>	1.9.0	학습	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/pytorch- inference:<##>	1.8.1	추론	CPU, GPU	py3, py36
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/pytorch- training:<##>	1.8.1	학습	CPU, GPU	py3, py36
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/pytorch- inference:<##>	1.8.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/pytorch- training:<##>	1.8.0	학습	CPU, GPU	py3, py36
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/pytorch- inference:<##>	1.7.1	추론	CPU, GPU	py3, py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/pytorch- training:<##>	1.7.1	학습	CPU, GPU	py3, py36
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/pytorch- inference:<##>	1.6.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/pytorch- training:<##>	1.6.0	학습	CPU, GPU	py3, py36
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/pytorch- inference:<##>	1.5.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/pytorch- training:<##>	1.5.0	학습	CPU, GPU	py3, py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/pytorch- inference:<##>	1.4.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/pytorch- training:<##>	1.4.0	학습	CPU, GPU	py2, py3, py36
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/pytorch- inference-eia:<##>	1.3.1	eia	CPU	py3
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/pytorch- inference:<##>	1.3.1	추론	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/pytorch- training:<##>	1.3.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/pytorch- inference:<##>	1.2.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/pytorch- training:<##>	1.2.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- pytorch:<##>	1.1.0	추론	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- pytorch:<##>	1.1.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- pytorch:<##>	1.0.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- pytorch:<##>	1.0.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- pytorch:<##>	0.4.0	추론	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
423003514399.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-pytorch:<##>	0.4.0	학습	CPU, GPU	py2, py3

Random Cut Forest(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest', region='cn-northwest-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
387376663083.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/randomcutforest:<##>	1	훈련, 추론		

Scikit-learn(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn', region='cn-northwest-1', version='0.23-1', image_scope='inference')
```

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
451049120 500.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker-scikit-le arn:<##>	1.2-1	1.2.1	추론	
451049120 500.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker-scikit-le arn:<##>	1.2-1	1.2.1	학습	
451049120 500.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker-scikit-le arn:<##>	1.0-1	1.0.2	추론	
451049120 500.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker-scikit-le arn:<##>	1.0-1	1.0.2	학습	
451049120 500.dkr.ecr.cn-	1.0-1	1.0.2	inference_graviton	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker-scikit-le arn:<##>				
451049120 500.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker-scikit-le arn:<##>	0.23-1	0.23.2	추론	
451049120 500.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker-scikit-le arn:<##>	0.23-1	0.23.2	학습	
451049120 500.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker-scikit-le arn:<##>	0.20.0	0.20.0	추론	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
451049120 500.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker-scikit-le arn:<##>	0.20.0	0.20.0	학습	

의미 체계 분할(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation', region='cn-northwest-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
387376663083.dkr.ecr.cn-northwest-1. amazonaws.com.cn/ semantic-segmentati on:<##>	1	훈련, 추론		

Seq2Seq(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='cn-northwest-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
387376663083.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/seq2seq:<##>	1	추론, 훈련		

Spark(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark', region='cn-northwest-1', version='3.0', image_scope='processing')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
844356804704.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-spark-processing:<##>	3.3	처리 중		
844356804704.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-spark-processing:<##>	3.2	처리 중		
844356804704.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-spark-processing:<##>	3.1	처리 중		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
844356804704.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-spark-processing: <##>	3.0	처리 중		
844356804704.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-spark-processing: <##>	2.4	처리 중		

SparkML Serving(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='sparkml-serving', region='cn-northwest-1', version='2.4')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
451049120500.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-sparkml-serving: <##>	3.3	추론		
451049120500.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-sparkml-serving: <##>	2.4	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
451049120500.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-sparkml-serving: <##>	2.2	추론		

Tensorflow(DLC)

지원되는 TensorFlow 버전과 지원되지 않는 TensorFlow 버전에 대한 자세한 내용은 AWS 딥 러닝 컨테이너 개발자 안내서의 [프레임워크 지원 정책 표](#)를 참조하세요.

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='tensorflow', region='cn-northwest-1', version='1.12.0', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/tensorflow-inference: <##>	2.19.0	추론	CPU, GPU	-
727897471807.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/t	2.19.0	학습	CPU, GPU	py312

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
tensorflow- training:<##> 727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t tensorflow- inference:<##>	2.18.0	추론	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t tensorflow- training:<##>	2.18.0	학습	CPU, GPU	py310
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t tensorflow- training:<##>	2.16.2	학습	CPU, GPU	py310
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t tensorflow- inference:<##>	2.16.1	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- inference-gravito n:<##>	2.16.1	inference _graviton	CPU	py310
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- inference:<##>	2.14.1	추론	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- inference-gravito n:<##>	2.14.1	inference _graviton	CPU	py310
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- training:<##>	2.14.1	학습	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- inference:<##>	2.13.0	추론	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- inference-gravito n:<##>	2.13.0	inference _graviton	CPU	py310
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- training:<##>	2.13.0	학습	CPU, GPU	py310
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- inference:<##>	2.12.1	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- inference-gravito n:<##>	2.12.1	inference _graviton	CPU	py310
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- training:<##>	2.12.0	학습	CPU, GPU	py310
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- inference:<##>	2.11.1	추론	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- inference:<##>	2.11.0	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- training:<##>	2.11.0	학습	CPU, GPU	py39
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- inference:<##>	2.10.1	추론	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- training:<##>	2.10.1	학습	CPU, GPU	py39
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- inference:<##>	2.10.0	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- inference:<##>	2.9.3	추론	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- inference:<##>	2.9.2	추론	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- training:<##>	2.9.2	학습	CPU, GPU	py39
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- inference-gravito n:<##>	2.9.1	inference _graviton	CPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- inference:<##>	2.8.4	추론	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- inference:<##>	2.8.0	추론	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- training:<##>	2.8.0	학습	CPU, GPU	py39
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- training:<##>	2.7.1	학습	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- inference:<##>	2.7.0	추론	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- inference:<##>	2.6.3	추론	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- training:<##>	2.6.3	학습	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- training:<##>	2.6.2	학습	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- inference:<##>	2.6.0	추론	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- training:<##>	2.6.0	학습	CPU, GPU	py38
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- inference:<##>	2.5.1	추론	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- training:<##>	2.5.1	학습	CPU, GPU	py37

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- training:<##>	2.5.0	학습	CPU, GPU	py37
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- inference:<##>	2.4.3	추론	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- training:<##>	2.4.3	학습	CPU, GPU	py37
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- inference:<##>	2.4.1	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- training:<##>	2.4.1	학습	CPU, GPU	py37
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- inference:<##>	2.3.2	추론	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- training:<##>	2.3.2	학습	CPU, GPU	py37
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- inference:<##>	2.3.1	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- training:<##>	2.3.1	학습	CPU, GPU	py37
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- inference-eia:<# #>	2.3.0	eia	CPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- inference:<##>	2.3.0	추론	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- training:<##>	2.3.0	학습	CPU, GPU	py37

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- inference:<##>	2.2.2	추론	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- training:<##>	2.2.2	학습	CPU, GPU	py37
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- inference:<##>	2.2.1	추론	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- training:<##>	2.2.1	학습	CPU, GPU	py37

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- inference:<##>	2.2.0	추론	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- training:<##>	2.2.0	학습	CPU, GPU	py37
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- inference:<##>	2.1.3	추론	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- training:<##>	2.1.3	학습	CPU, GPU	py3, py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- inference:<##>	2.1.2	추론	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- training:<##>	2.1.2	학습	CPU, GPU	py3, py36
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- inference:<##>	2.1.1	추론	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- training:<##>	2.1.1	학습	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- inference:<##>	2.1.0	추론	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- training:<##>	2.1.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- inference:<##>	2.0.4	추론	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- training:<##>	2.0.4	학습	CPU, GPU	py3, py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- inference:<##>	2.0.3	추론	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- training:<##>	2.0.3	학습	CPU, GPU	py3, py36
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- inference:<##>	2.0.2	추론	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- training:<##>	2.0.2	학습	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- inference:<##>	2.0.1	추론	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- training:<##>	2.0.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- inference-eia:<##>	2.0.0	eia	CPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- inference:<##>	2.0.0	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- training:<##>	2.0.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- inference:<##>	1.15.5	추론	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- training:<##>	1.15.5	학습	CPU, GPU	py3, py36, py37
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- inference:<##>	1.15.4	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- training:<##>	1.15.4	학습	CPU, GPU	py3, py36, py37
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- inference:<##>	1.15.3	추론	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- training:<##>	1.15.3	학습	CPU, GPU	py2, py3, py37
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- inference:<##>	1.15.2	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- training:<##>	1.15.2	학습	CPU, GPU	py2, py3, py37
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- inference-eia:<# #>	1.15.0	eia	CPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- inference:<##>	1.15.0	추론	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- training:<##>	1.15.0	학습	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- inference-eia:<# #>	1.14.0	eia	CPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- inference:<##>	1.14.0	추론	CPU, GPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- training:<##>	1.14.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- tensorflow- scriptmode:<##>	1.13.1	학습	CPU, GPU	py2

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- training:<##>	1.13.1	학습	CPU, GPU	py3
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- tensorflow- serving-eia:<##>	1.13.0	eia	CPU	-
727897471 807.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/t ensorflow- inference:<##>	1.13.0	추론	CPU, GPU	-
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- tensorflow- serving-eia:<##>	1.12.0	eia	CPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- tensorflow- serving: <##>	1.12.0	추론	CPU, GPU	-
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- tensorflow- scriptmode: <##>	1.12.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- tensorflow- serving-eia: <##>	1.11.0	eia	CPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- tensorflow- serving:<##>	1.11.0	추론	CPU, GPU	-
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- tensorflow- scriptmode:<##>	1.11.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- tensorflow-eia:<# #>	1.10.0	eia	CPU	py2
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- tensorflow:<##>	1.10.0	추론	CPU, GPU	py2

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- tensorflow:<##>	1.10.0	학습	CPU, GPU	py2
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- tensorflow:<##>	1.9.0	추론	CPU, GPU	py2
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- tensorflow:<##>	1.9.0	학습	CPU, GPU	py2
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- tensorflow:<##>	1.8.0	추론	CPU, GPU	py2

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- tensorflow:<##>	1.8.0	학습	CPU, GPU	py2
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- tensorflow:<##>	1.7.0	추론	CPU, GPU	py2
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- tensorflow:<##>	1.7.0	학습	CPU, GPU	py2
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- tensorflow:<##>	1.6.0	추론	CPU, GPU	py2

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- tensorflow:<##>	1.6.0	학습	CPU, GPU	py2
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- tensorflow:<##>	1.5.0	추론	CPU, GPU	py2
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- tensorflow:<##>	1.5.0	학습	CPU, GPU	py2
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- tensorflow:<##>	1.4.1	추론	CPU, GPU	py2

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
423003514399.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-tensorflow:<##>	1.4.1	학습	CPU, GPU	py2

Tensorflow Coach(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow', region='cn-northwest-1', version='1.0.0', image_scope='training', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
423003514399.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-rl-tensorflow:coach0.11.1-<##>	0.11.1	학습	CPU, GPU	py3
423003514399.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/s	0.11.0	학습	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
agemaker-rl-tensorflow:coac h0.11.0- <##>				
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker-rl- tensorflow:coac h0.11- <##>	0.11	학습	CPU, GPU	py3
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker-rl- tensorflow:coac h0.10.1- <##>	0.10.1	학습	CPU, GPU	py3
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker-rl- tensorflow:coac h0.10- <##>	0.10	학습	CPU, GPU	py3

Tensorflow Inferentia(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inference-tensorflow', region='cn-
northwest-1', version='1.15.0', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
474822919 863.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker-neo- tensorflow:<##>	2.5.2	추론	inf	py3
474822919 863.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker-neo- tensorflow:<##>	1.15.0	추론	inf	py3

Tensorflow Ray(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow', region='cn-
northwest-1', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
423003514 399.dkr.ecr.cn-	0.6.5	학습	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker-rl- tensorflow:ray0 .6.5- ~~##~~				
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker-rl- tensorflow:ray0 .6- ~~##~~	0.6	학습	CPU, GPU	py3
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker-rl- tensorflow:ray0 .5.3- ~~##~~	0.5.3	학습	CPU, GPU	py3
423003514 399.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker-rl- tensorflow:ray0 .5- ~~##~~	0.5	학습	CPU, GPU	py3

XGBoost(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost', region='cn-northwest-1', version='1.5-1')
```

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)
451049120 500.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- xgboost:<##>	1.7-1	1.7.4	추론
451049120 500.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- xgboost:<##>	1.7-1	1.7.4	학습
451049120 500.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- xgboost:<##>	1.5-1	1.5.2	추론
451049120 500.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws	1.5-1	1.5.2	학습

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
.com.cn/s agemaker- xgboost:<##>				
451049120 500.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- xgboost:<##>	1.5-1	1.5.2	inference_graviton	
451049120 500.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- xgboost:<##>	1.3-1	1.3.3	추론	
451049120 500.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- xgboost:<##>	1.3-1	1.3.3	학습	
451049120 500.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- xgboost:<##>	1.3-1	1.3.3	inference_graviton	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
451049120 500.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- xgboost:<##>	1.2-2	1.2.0	추론	
451049120 500.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- xgboost:<##>	1.2-2	1.2.0	학습	
451049120 500.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- xgboost:<##>	1.2-1	1.2.0	추론	
451049120 500.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- xgboost:<##>	1.2-1	1.2.0	학습	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
451049120 500.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- xgboost:<##>	1.0-1	1.0.0	추론	
451049120 500.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- xgboost:<##>	1.0-1	1.0.0	학습	
387376663 083.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/xgboost:<##>	1	0.72	추론	
387376663 083.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/xgboost:<##>	1	0.72	학습	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
451049120 500.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- xgboost:<##>	0.90-2	0.90	추론	
451049120 500.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- xgboost:<##>	0.90-2	0.90	학습	
451049120 500.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- xgboost:<##>	0.90-1	0.90	추론	
451049120 500.dkr.ecr.cn- northwest-1. amazonaws .com.cn/s agemaker- xgboost:<##>	0.90-1	0.90	학습	

유럽(프랑크푸르트)의 Docker 레지스트리 경로 및 예제 코드 (eu-central-1)

다음 항목에는 Amazon SageMaker AI에서 제공하는 이 AWS 리전의 각 알고리즘 및 딥 러닝 컨테이너에 대한 파라미터가 나열되어 있습니다.

주제

- [AutoGluon\(알고리즘\)](#)
- [BlazingText\(알고리즘\)](#)
- [Chainer\(DLC\)](#)
- [Clarify\(알고리즘\)](#)
- [DJL DeepSpeed\(알고리즘\)](#)
- [Data Wrangler\(알고리즘\)](#)
- [Debugger\(알고리즘\)](#)
- [DeepAR Forecasting\(알고리즘\)](#)
- [Factorization Machine\(알고리즘\)](#)
- [Hugging Face\(알고리즘\)](#)
- [IP Insights\(알고리즘\)](#)
- [이미지 분류\(알고리즘\)](#)
- [Inferentia MXNet\(DLC\)](#)
- [Inferentia PyTorch\(DLC\)](#)
- [K-Means\(알고리즘\)](#)
- [KNN\(알고리즘\)](#)
- [LDA\(알고리즘\)](#)
- [Linear Learner\(알고리즘\)](#)
- [MXNet\(DLC\)](#)
- [MXNet Coach\(DLC\)](#)
- [모델 모니터\(알고리즘\)](#)
- [NTM\(알고리즘\)](#)
- [네오 이미지 분류\(알고리즘\)](#)

- [Neo MXNet\(DLC\)](#)
- [Neo PyTorch\(DLC\)](#)
- [Neo Tensorflow\(DLC\)](#)
- [Neo XGBoost\(알고리즘\)](#)
- [객체 감지\(알고리즘\)](#)
- [Object2Vec\(알고리즘\)](#)
- [PCA\(알고리즘\)](#)
- [PyTorch\(DLC\)](#)
- [PyTorch Neuron\(DLC\)](#)
- [PyTorch Training Compiler\(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest\(알고리즘\)](#)
- [Ray PyTorch\(DLC\)](#)
- [Scikit-learn\(알고리즘\)](#)
- [의미 체계 분할\(알고리즘\)](#)
- [Seq2Seq\(알고리즘\)](#)
- [Spark\(알고리즘\)](#)
- [SparkML Serving\(알고리즘\)](#)
- [Tensorflow\(DLC\)](#)
- [Tensorflow Coach\(DLC\)](#)
- [Tensorflow Inferentia\(DLC\)](#)
- [Tensorflow Ray\(DLC\)](#)
- [VW\(알고리즘\)](#)
- [XGBoost\(알고리즘\)](#)

AutoGluon(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='eu-central-1', image_scope='inference', version='0.4')
```


레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/autogluon-training: <##>	1.3.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference: <##>	1.3.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/autogluon-training: <##>	1.2.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference: <##>	1.2.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/autogluon-training: <##>	1.1.1	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference: <##>	1.1.1	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/autogluon-training: <##>	1.1.0	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	1.1.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	1.0.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	1.0.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.8.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.8.2	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.7.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.7.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/autogluon-training: <##>	0.6.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference: <##>	0.6.2	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/autogluon-training: <##>	0.6.1	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference: <##>	0.6.1	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/autogluon-training: <##>	0.5.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference: <##>	0.5.2	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/autogluon-training: <##>	0.4.3	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.4.3	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.4.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.4.2	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.4.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.4.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.3.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.3.2	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.3.1	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.3.1	추론		

BlazingText(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext', region='eu-central-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
813361260812.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/blazingtext:<##>	1	훈련, 추론		

Chainer(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer', region='eu-central-1', version='5.0.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-chain er:<##>	5.0.0	훈련, 추론	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-chain er:<##>	4.1.0	훈련, 추론	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-chain er:<##>	4.0.0	훈련, 추론	CPU, GPU	py2, py3

Clarify(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify', region='eu-central-1', version='1.0', image_scope='processing')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
017069133835.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-clarify-processsing:<##>	1.0	처리 중		

DJL DeepSpeed(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='djl-deepspeed', region='us-west-2', py_version='py3', image_scope='inference')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/djl-inference:0.27.0-deepspeed0.12.6-cu121-<tag>	0.27.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/djl-inference:0.26.0-deepspeed0.12.6-cu121-<tag>	0.26.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.am	0.25.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
azonaws.com/djl-inference:0.25.0-deepspeed0.11.0-cu118- <i><tag></i>				
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/djl-inference:0.24.0-deepspeed0.10.0-cu118- <i><tag></i>	0.24.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/djl-inference:0.23.0-deepspeed0.9.5-cu118- <i><tag></i>	0.23.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/djl-inference:0.22.1-deepspeed0.9.2-cu118- <i><tag></i>	0.22.1	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/djl-inference:0.21.0-deepspeed0.8.3-cu117- <i><##></i>	0.21.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/djl-inference:0.20.0-deepspeed0.7.5-cu116- ##>	0.20.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/djl-inference:0.19.0-deepspeed0.7.3-cu113- ##>	0.19.0	추론		

Data Wrangler(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler', region='eu-central-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
024640144536.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container:##>	3.x	처리 중		
024640144536.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container:##>	2.x	처리 중		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
ker-data-wrangler-container:<##>				
024640144536.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container:<##>	1.x	처리 중		

Debugger(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger', region='eu-central-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
482524230118.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-debugger-rules:<##>	최신	디버거		

DeepAR Forecasting(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='eu-central-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
495149712605.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/forecasting-deepar:<##>	1	훈련, 추론		

Factorization Machine(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='eu-central-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
664544806723.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/factorization-machines:<##>	1	훈련, 추론		

Hugging Face(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface', region='eu-central-1', version='4.4.2', image_scope='training', base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.49.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <##>	4.49.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.48.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <##>	4.48.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.46.1	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/hugging	4.37.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
gface-pytorch-inference:<##>				
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.36.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.28.1	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.28.1	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.26.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.26.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference: <##>	4.26.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.17.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training: <##>	4.17.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <##>	4.17.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference: <##>	4.17.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.12.3	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.12.3	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.12.3	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.12.3	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.11.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.11.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.11.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference: <##>	4.11.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.10.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.10.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training: <##>	4.10.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training: <##>	4.10.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <##>	4.10.2	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <##>	4.10.2	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference: <##>	4.10.2	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference: <##>	4.10.2	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.6.1	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.6.1	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.6.1	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training: <##>	4.6.1	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <##>	4.6.1	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference: <##>	4.6.1	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.5.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training: <##>	4.5.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.4.2	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.4.2	학습		

IP Insights(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights', region='eu-central-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
664544806723.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ipinsights:<##>	1	훈련, 추론		

이미지 분류(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification', region='eu-central-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
813361260812.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com	1	훈련, 추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
azonaws.com/image-classification: <##>				

Inferentia MXNet(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-mxnet', region='eu-central-1', version='1.5.1', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
746233611 703.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet: <##>	1.8	추론	inf	py3
746233611 703.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet: <##>	1.5.1	추론	inf	py3

Inferentia PyTorch(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='inference-pytorch',region='eu-central-1',version='1.9',py_version='py3')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
746233611 703.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch: <##>	1.9	추론	inf	py3
746233611 703.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch: <##>	1.8	추론	inf	py3
746233611 703.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch: <##>	1.7	추론	inf	py3

K-Means(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans',region='eu-central-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
664544806723.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/kmeans: <##>	1	훈련, 추론		

KNN(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='eu-central-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
664544806723.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/knn: <##>	1	훈련, 추론		

LDA(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='lda', region='eu-central-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
353608530281.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com	1	훈련, 추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
azonaws.com/lda:<##>				

Linear Learner(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='eu-central-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
664544806723.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/linear-learner:<##>	1	훈련, 추론		

MXNet(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet', region='eu-central-1', version='1.4.1', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com	1.9.0	학습	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
azonaws.com/ mxnet-training:< ##>				
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am azonaws.com/ mxnet-inference :<##>	1.9.0	추론	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am azonaws.com/ mxnet-training:< ##>	1.8.0	학습	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am azonaws.com/ mxnet-inference :<##>	1.8.0	추론	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am azonaws.com/ mxnet-training:< ##>	1.7.0	학습	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ mxnet-inference: :<##>	1.7.0	추론	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ mxnet-inference-eia:<##>	1.7.0	eia	CPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ mxnet-training:<##>	1.6.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ mxnet-inference: :<##>	1.6.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ mxnet-inference-eia:<##>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<##>	1.4.1	학습	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/mxnet-training:<##>	1.4.1	학습	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving:<##>	1.4.1	추론	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<##>	1.4.1	추론	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<##>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<##>	1.4.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving:<##>	1.4.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving-eia:<##>	1.4.0	eia	CPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet: <##>	1.3.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet: <##>	1.3.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-eia: <##>	1.3.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet: <##>	1.2.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet: <##>	1.2.1	추론	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet: <##>	1.1.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet: <##>	1.1.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet: <##>	1.0.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet: <##>	1.0.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet: <##>	0.12.1	학습	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<##>	0.12.1	추론	CPU, GPU	py2, py3

MXNet Coach(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='coach-mxnet',
    region='eu-central-1',
    version='0.11',
    py_version='py3',
    image_scope='training',
    instance_type='ml.c5.4xlarge'
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-mxnet:coach 0.11.0-<##>	0.11.0	학습	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-mxnet:coach0.11-<##>	0.11	학습	CPU, GPU	py3

모델 모니터(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor', region='eu-central-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
048819808253.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-model-monitor-analyzer:<##>		모니터링		

NTM(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='eu-central-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
664544806723.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ntm:<##>	1	훈련, 추론		

네오 이미지 분류(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo',region='eu-central-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
746233611703.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/image-classification-neo:<##>	최신	추론		

Neo MXNet(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet',region='eu-central-1',version='1.8',py_version='py3',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
746233611703.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-mxnet:<##>	1.8	추론	CPU, GPU	py3

Neo PyTorch(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
```



```
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch', region='eu-central-1', version='1.6', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
746233611 703.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<#>	2.0	추론	CPU, GPU	py3
746233611 703.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<#>	1.13	추론	CPU, GPU	py3
746233611 703.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<#>	1.12	추론	CPU, GPU	py3
746233611 703.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<#>	1.8	추론	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
746233611 703.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<#>	1.7	추론	CPU, GPU	py3
746233611 703.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<#>	1.6	추론	CPU, GPU	py3
746233611 703.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<#>	1.5	추론	CPU, GPU	py3
746233611 703.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<#>	1.4	추론	CPU, GPU	py3

Neo Tensorflow(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow', region='eu-central-1', version='1.15.3', py_version='py3', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
746233611 703.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow: <##>	2.9.2	추론	CPU, GPU	py3
746233611 703.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow: <##>	1.15.3	추론	CPU, GPU	py3

Neo XGBoost(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo', region='eu-central-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
746233611703.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/xgboost-neo: <##>	최신	추론		

객체 감지(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection', region='eu-central-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
813361260812.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/object-detection: <##>	1	훈련, 추론		

Object2Vec(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec', region='eu-central-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
664544806723.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com	1	훈련, 추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
azonaws.com/object 2vec:<##>				

PCA(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca', region='eu-central-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
664544806723.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/pca:<##>	1	훈련, 추론		

PyTorch(DLC)

지원되는 PyTorch 버전과 지원되지 않는 PyTorch 버전에 대한 자세한 내용은 AWS 딥 러닝 컨테이너 개발자 안내서의 [프레임워크 지원 정책 표](#)를 참조하세요.

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch', region='eu-central-1', version='1.8.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	2.7.1	학습	CPU, GPU	py312
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ pytorch-inference: <##>	2.6.0	추론	CPU, GPU	py312
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	2.6.0	학습	CPU, GPU	py312
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ pytorch-inference: <##>	2.5.1	추론	CPU, GPU	py311
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	2.5.1	학습	CPU, GPU	py311

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ pytorch-inference: <##>	2.4.0	추론	CPU, GPU	py311
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ pytorch-inference-graviton: <##>	2.4.0	inference _graviton	CPU	py311
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	2.4.0	학습	CPU, GPU	py311
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ pytorch-inference: <##>	2.3.0	추론	CPU, GPU	py311
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ pytorch-inference-graviton: <##>	2.3.0	inference _graviton	CPU	py311

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/pytorch-training: <##>	2.3.0	학습	CPU, GPU	py311
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton: <##>	2.2.1	inference _graviton	CPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference: <##>	2.2.0	추론	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/pytorch-training: <##>	2.2.0	학습	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference: <##>	2.1.0	추론	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ pytorch-inference-graviton:<##>	2.1.0	inference _graviton	CPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<##>	2.1.0	학습	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<##>	2.0.1	추론	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ pytorch-inference-graviton:<##>	2.0.1	inference _graviton	CPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<##>	2.0.1	학습	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference: <##>	2.0.0	추론	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton: <##>	2.0.0	inference _graviton	CPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/pytorch-training: <##>	2.0.0	학습	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference: <##>	1.13.1	추론	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/pytorch-training: <##>	1.13.1	학습	CPU, GPU	py39

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<##>	1.12.1	추론	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ pytorch-inference-graviton:<##>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<##>	1.12.1	학습	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<##>	1.12.0	추론	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<##>	1.12.0	학습	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference:###	1.11.0	추론	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/pytorch-training:###	1.11.0	학습	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference:###	1.10.2	추론	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/pytorch-training:###	1.10.2	학습	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference:###	1.10.0	추론	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.10.0	학습	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ pytorch-inference: <##>	1.9.1	추론	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.9.1	학습	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ pytorch-inference: <##>	1.9.0	추론	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.9.0	학습	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ pytorch-inference: <##>	1.8.1	추론	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.8.1	학습	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ pytorch-inference: <##>	1.8.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.8.0	학습	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ pytorch-inference: <##>	1.7.1	추론	CPU, GPU	py3, py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/pytorch-training: <##>	1.7.1	학습	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference: <##>	1.6.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/pytorch-training: <##>	1.6.0	학습	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference: <##>	1.5.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/pytorch-training: <##>	1.5.0	학습	CPU, GPU	py3, py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	1.4.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	1.4.0	학습	CPU, GPU	py2, py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference-eia:<##>	1.3.1	eia	CPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	1.3.1	추론	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	1.3.1	학습	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference: <##>	1.2.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/pytorch-training: <##>	1.2.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch: <##>	1.1.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch: <##>	1.1.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch: <##>	1.0.0	추론	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:###	1.0.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:###	0.4.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:###	0.4.0	학습	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neuron(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-neuron', region='us-west-2',
                    image_scope='inference')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-	1.11.0	학습	TRN	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
central-1.am azonaws.com/ pytorch-training- neuron:<##>				

PyTorch Training Compiler(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-training-compiler', region='us-west-2',
                    version='py38')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am azonaws.com/ pytorch-trcomp- training:<##>	1.13.1	학습	GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu- central-1.am azonaws.com/ pytorch-trcomp- training:<##>	1.12.0	학습	GPU	py38

Random Cut Forest(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest', region='eu-central-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
664544806723.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/randomcutforest:<##>	1	추론, 훈련		

Ray PyTorch(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-pytorch', region='eu-central-1', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
462105765813.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-1.6.0-torch-<##>	1.6.0	학습	CPU, GPU	py36
462105765813.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-	0.8.5	학습	CPU, GPU	py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
rl-ray-contain er::ray-0.8.5-torch -<##>				

Scikit-learn(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn', region='eu-
central-1', version='0.23-1', image_scope='inference')
```

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
492215442 770.dkr.ecr.eu-cen tral-1.amazonaws.c om/sagemaker- scikit-learn:<##>	1.2-1	1.2.1	추론	
492215442 770.dkr.ecr.eu-cen tral-1.amazonaws.c om/sagemaker- scikit-learn:<##>	1.2-1	1.2.1	학습	
492215442 770.dkr.ecr.eu-cen tral-1.amazonaws.c om/sagemaker- scikit-learn:<##>	1.0-1	1.0.2	추론	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
492215442 770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<##>	1.0-1	1.0.2	학습	
492215442 770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<##>	1.0-1	1.0.2	inference_graviton	
492215442 770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<##>	0.23-1	0.23.2	추론	
492215442 770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<##>	0.23-1	0.23.2	학습	
492215442 770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<##>	0.20.0	0.20.0	추론	
492215442 770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<##>	0.20.0	0.20.0	학습	

의미 체계 분할(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation', region='eu-central-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
813361260812.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/semantic-segmentation:<##>	1	훈련, 추론		

Seq2Seq(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='eu-central-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
813361260812.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/seq2seq:<##>	1	추론, 훈련		

Spark(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='spark',region='eu-
central-1',version='3.0',image_scope='processing')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범 위)		
906073651304.dkr.e cr.eu-central-1.am azonaws.com/sagema ker-spark-processi ng:<##>	3.3	처리 중		
906073651304.dkr.e cr.eu-central-1.am azonaws.com/sagema ker-spark-processi ng:<##>	3.2	처리 중		
906073651304.dkr.e cr.eu-central-1.am azonaws.com/sagema ker-spark-processi ng:<##>	3.1	처리 중		
906073651304.dkr.e cr.eu-central-1.am azonaws.com/sagema ker-spark-processi ng:<##>	3.0	처리 중		
906073651304.dkr.e cr.eu-central-1.am azonaws.com/sagema ker-spark-processi ng:<##>	2.4	처리 중		

SparkML Serving(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sparkml-serving', region='eu-central-1', version='2.4')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
492215442770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving:<##>	3.3	추론		
492215442770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving:<##>	2.4	추론		
492215442770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving:<##>	2.2	추론		

Tensorflow(DLC)

지원되는 TensorFlow 버전과 지원되지 않는 TensorFlow 버전에 대한 자세한 내용은 AWS 딥 러닝 컨테이너 개발자 안내서의 [프레임워크 지원 정책 표](#)를 참조하세요.

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='tensorflow',region='eu-central-1',version='1.12.0',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.19.0	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.19.0	학습	CPU, GPU	py312
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.18.0	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.18.0	학습	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/	2.16.2	학습	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
tensorflow-training:<##>				
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.16.1	추론	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<##>	2.16.1	inference_graviton	CPU	py310
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.14.1	추론	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<##>	2.14.1	inference_graviton	CPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.14.1	학습	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.13.0	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<##>	2.13.0	inference _graviton	CPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.13.0	학습	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.12.1	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<##>	2.12.1	inference _graviton	CPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.12.0	학습	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.11.1	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.11.0	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.11.0	학습	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.10.1	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.10.1	학습	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.10.0	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.9.3	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.9.2	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.9.2	학습	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<##>	2.9.1	inference _graviton	CPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.8.4	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.8.0	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.8.0	학습	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.7.1	학습	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.7.0	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.6.3	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.6.3	학습	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.6.2	학습	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.6.0	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.6.0	학습	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.5.1	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.5.1	학습	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.5.0	학습	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.4.3	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.4.3	학습	CPU, GPU	py37

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.4.1	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.4.1	학습	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.3.2	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.3.2	학습	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.3.1	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.3.1	학습	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<##>	2.3.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.3.0	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.3.0	학습	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.2.2	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.2.2	학습	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.2.1	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.2.1	학습	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.2.0	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.2.0	학습	CPU, GPU	py37

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.1.3	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.1.3	학습	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.1.2	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.1.2	학습	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.1.1	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.1.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.1.0	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.1.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.0.4	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.0.4	학습	CPU, GPU	py3, py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.0.3	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.0.3	학습	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.0.2	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.0.2	학습	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.0.1	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.0.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<##>	2.0.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.0.0	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.0.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.15.5	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	1.15.5	학습	CPU, GPU	py3, py36, py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.15.4	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	1.15.4	학습	CPU, GPU	py3, py36, py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.15.3	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	1.15.3	학습	CPU, GPU	py2, py3, py37

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.15.2	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	1.15.2	학습	CPU, GPU	py2, py3, py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<##>	1.15.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.15.0	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	1.15.0	학습	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<##>	1.14.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.14.0	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	1.14.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-scriptmode:<##>	1.13.1	학습	CPU, GPU	py2

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	1.13.1	학습	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<##>	1.13.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.13.0	추론	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<##>	1.12.0	eia	CPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving:<##>	1.12.0	추론	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-scriptmode:<##>	1.12.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<##>	1.11.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving:<##>	1.11.0	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-scriptmode:<##>	1.11.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-eia:<##>	1.10.0	eia	CPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.10.0	추론	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.10.0	학습	CPU, GPU	py2

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.9.0	추론	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.9.0	학습	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.8.0	추론	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.8.0	학습	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.7.0	추론	CPU, GPU	py2

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.7.0	학습	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.6.0	추론	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.6.0	학습	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.5.0	추론	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.5.0	학습	CPU, GPU	py2

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.4.1	추론	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.4.1	학습	CPU, GPU	py2

Tensorflow Coach(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='coach-tensorflow',region='eu-central-1',version='1.0.0',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
462105765 813.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-coach-container:coach-1.0.0-tf-<##>	1.0.0	학습	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:coach0.11.1- <##>	0.11.1	학습	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:coach0.11.0- <##>	0.11.0	학습	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:coach0.11- <##>	0.11	학습	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:coach0.10.1- <##>	0.10.1	학습	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:coach0.10- <##>	0.10	학습	CPU, GPU	py3

Tensorflow Inferentia(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow', region='eu-central-1', version='1.15.0', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
746233611 703.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-tensorflow: <##>	2.5.2	추론	inf	py3
746233611 703.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-tensorflow: <##>	1.15.0	추론	inf	py3

Tensorflow Ray(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow', region='eu-
central-1', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
462105765 813.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-1.6.0-tf- #>	1.6.0	학습	CPU, GPU	py37
462105765 813.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-0.8.5-tf- #>	0.8.5	학습	CPU, GPU	py36
462105765 813.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-0.8.2-tf- #>	0.8.2	학습	CPU, GPU	py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-tensorflow: ray0.6.5- <##>	0.6.5	학습	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-tensorflow: ray0.6- <##>	0.6	학습	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-tensorflow: ray0.5.3- <##>	0.5.3	학습	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-tensorflow: ray0.5- <##>	0.5	학습	CPU, GPU	py3

VW(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='vw', region='eu-central-1', version='8.7.0', image_scope='training')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
462105765813.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-vw-container:vw-8.7.0- <##>	8.7.0	학습		

XGBoost(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost', region='eu-central-1', version='1.5-1')
```

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
492215442770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <##>	1.7-1	1.7.4	추론	
492215442770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <##>	1.7-1	1.7.4	학습	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
om/sagemaker-xgboost:<##>				
492215442 770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.5-1	1.5.2	추론	
492215442 770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.5-1	1.5.2	학습	
492215442 770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.5-1	1.5.2	inference_graviton	
492215442 770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.3-1	1.3.3	추론	
492215442 770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.3-1	1.3.3	학습	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
492215442 770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.3-1	1.3.3	inference_graviton	
492215442 770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.2-2	1.2.0	추론	
492215442 770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.2-2	1.2.0	학습	
492215442 770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.2-1	1.2.0	추론	
492215442 770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.2-1	1.2.0	학습	
492215442 770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.0-1	1.0.0	추론	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
492215442 770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.0-1	1.0.0	학습	
813361260 812.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/xgboost:<##>	1	0.72	추론	
813361260 812.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/xgboost:<##>	1	0.72	학습	
492215442 770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	0.90-2	0.90	추론	
492215442 770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	0.90-2	0.90	학습	
492215442 770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	0.90-1	0.90	추론	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
492215442 770.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	0.90-1	0.90	학습	

유럽(아일랜드)용 Docker 레지스트리 경로 및 예제 코드 (eu-west-1)

다음 항목에는 Amazon SageMaker AI에서 제공하는 이 AWS 리전의 각 알고리즘 및 딥 러닝 컨테이너에 대한 파라미터가 나열되어 있습니다.

주제

- [AutoGluon\(알고리즘\)](#)
- [BlazingText\(알고리즘\)](#)
- [Chainer\(DLC\)](#)
- [Clarify\(알고리즘\)](#)
- [DJL DeepSpeed\(알고리즘\)](#)
- [Data Wrangler\(알고리즘\)](#)
- [Debugger\(알고리즘\)](#)
- [DeepAR Forecasting\(알고리즘\)](#)
- [Factorization Machine\(알고리즘\)](#)
- [Hugging Face\(알고리즘\)](#)
- [IP Insights\(알고리즘\)](#)
- [이미지 분류\(알고리즘\)](#)
- [Inferentia MXNet\(DLC\)](#)
- [Inferentia PyTorch\(DLC\)](#)
- [K-Means\(알고리즘\)](#)
- [KNN\(알고리즘\)](#)
- [LDA\(알고리즘\)](#)

- [Linear Learner\(알고리즘\)](#)
- [MXNet\(DLC\)](#)
- [MXNet Coach\(DLC\)](#)
- [모델 모니터\(알고리즘\)](#)
- [NTM\(알고리즘\)](#)
- [네오 이미지 분류\(알고리즘\)](#)
- [Neo MXNet\(DLC\)](#)
- [Neo PyTorch\(DLC\)](#)
- [Neo Tensorflow\(DLC\)](#)
- [Neo XGBoost\(알고리즘\)](#)
- [객체 감지\(알고리즘\)](#)
- [Object2Vec\(알고리즘\)](#)
- [PCA\(알고리즘\)](#)
- [PyTorch\(DLC\)](#)
- [PyTorch Neuron\(DLC\)](#)
- [PyTorch Training Compiler\(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest\(알고리즘\)](#)
- [Ray PyTorch\(DLC\)](#)
- [Scikit-learn\(알고리즘\)](#)
- [의미 체계 분할\(알고리즘\)](#)
- [Seq2Seq\(알고리즘\)](#)
- [Spark\(알고리즘\)](#)
- [SparkML Serving\(알고리즘\)](#)
- [Tensorflow\(DLC\)](#)
- [Tensorflow Coach\(DLC\)](#)
- [Tensorflow Inferentia\(DLC\)](#)
- [Tensorflow Ray\(DLC\)](#)
- [VW\(알고리즘\)](#)
- [XGBoost\(알고리즘\)](#)

AutoGluon(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='eu-west-1', image_scope='inference', version='0.4')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/autogluon-training: <##>	1.3.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference: <##>	1.3.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/autogluon-training: <##>	1.2.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference: <##>	1.2.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/autogluon-training: <##>	1.1.1	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazo	1.1.1	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
naws.com/autogluon-inference:<##>				
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	1.1.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	1.1.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	1.0.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	1.0.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.8.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.8.2	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/autogluon-training: <##>	0.7.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference: <##>	0.7.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/autogluon-training: <##>	0.6.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference: <##>	0.6.2	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/autogluon-training: <##>	0.6.1	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference: <##>	0.6.1	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/autogluon-training: <##>	0.5.2	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.5.2	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.4.3	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.4.3	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.4.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.4.2	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.4.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.4.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/autogluon-training: <##>	0.3.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference: <##>	0.3.2	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/autogluon-training: <##>	0.3.1	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference: <##>	0.3.1	추론		

BlazingText(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='blazingtext', region='eu-west-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
685385470294.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/blazingtext: <##>	1	훈련, 추론		

Chainer(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer', region='eu-west-1', version='5.0.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-chainer:<##>	5.0.0	훈련, 추론	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-chainer:<##>	4.1.0	훈련, 추론	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-chainer:<##>	4.0.0	훈련, 추론	CPU, GPU	py2, py3

Clarify(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='clarify', region='eu-west-1', version='1.0', image_scope='processing')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
131013547314.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-clarify-processing:<#>	1.0	처리 중		

DJL DeepSpeed(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='djl-deepspeed', region='us-west-2', py_version='py3', image_scope='inference')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/djl-inference:0.27.0-deepspeed0.12.6-cu121-<tag>	0.27.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/djl-inference:0.26.0-deepspeed0.12.6-cu121-<tag>	0.26.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/djl-inference:0.25.0-deepspeed0.11.0-cu118- <i><tag></i>	0.25.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/djl-inference:0.24.0-deepspeed0.10.0-cu118- <i><tag></i>	0.24.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/djl-inference:0.23.0-deepspeed0.9.5-cu118- <i><tag></i>	0.23.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/djl-inference:0.22.1-deepspeed0.9.2-cu118- <i><tag></i>	0.22.1	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/djl-inference:0.21.0-deepspeed0.8.3-cu117- <i><##></i>	0.21.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/djl-inference:0.20.0-deepspeed0.7.5-cu116- <##>	0.20.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/djl-inference:0.19.0-deepspeed0.7.3-cu113- <##>	0.19.0	추론		

Data Wrangler(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler', region='eu-west-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
245179582081.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container: <##>	3.x	처리 중		
245179582081.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container: <##>	2.x	처리 중		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
245179582081.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container:<##>	1.x	처리 중		

Debugger(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger', region='eu-west-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
929884845733.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-debugger-rules:<##>	최신	디버거		

DeepAR Forecasting(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='eu-west-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
224300973850.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com	1	훈련, 추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
naws.com/forecasting-deepar:<##>				

Factorization Machine(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='eu-west-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
438346466558.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/factorization-machines:<##>	1	훈련, 추론		

Hugging Face(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface', region='eu-west-1', version='4.4.2', image_scope='training', base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingfa	4.49.0	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
ce-pytorch-training: <# #>				
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <###>	4.49.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <# #>	4.48.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <###>	4.48.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <# #>	4.46.1	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <###>	4.37.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.36.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.28.1	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.28.1	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.26.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.26.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.26.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.17.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.17.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.17.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.17.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.12.3	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.12.3	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <##>	4.12.3	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference: <##>	4.12.3	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.11.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training: <##>	4.11.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <##>	4.11.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference: <##>	4.11.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.10.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.10.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<###>	4.10.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<###>	4.10.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<###>	4.10.2	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<###>	4.10.2	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.10.2	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.10.2	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.6.1	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.6.1	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.6.1	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.6.1	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.6.1	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.6.1	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.5.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.5.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.4.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.4.2	학습		

IP Insights(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights', region='eu-west-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
438346466558.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ipinsights:<##>	1	훈련, 추론		

이미지 분류(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification', region='eu-west-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
685385470294.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/image-classification:<##>	1	훈련, 추론		

Inferentia MXNet(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='inference-mxnet',region='eu-west-1',version='1.5.1',instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
802834080 501.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet: <##>	1.8	추론	inf	py3
802834080 501.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet: <##>	1.5.1	추론	inf	py3

Inferentia PyTorch(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inference-pytorch',region='eu-west-1',version='1.9',py_version='py3')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
802834080 501.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/	1.9	추론	inf	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
sagemaker-neo-pytorch: <##>				
802834080501.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch: <##>	1.8	추론	inf	py3
802834080501.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch: <##>	1.7	추론	inf	py3

K-Means(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans', region='eu-west-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
438346466558.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/kmeans: <##>	1	훈련, 추론		

KNN(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='eu-west-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
438346466558.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/knn:<##>	1	훈련, 추론		

LDA(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='lda', region='eu-west-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
999678624901.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/lda:<##>	1	훈련, 추론		

Linear Learner(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='eu-west-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
438346466558.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/linear-le arner:<##>	1	훈련, 추론		

MXNet(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet', region='eu-
west-1', version='1.4.1', py_version='py3', image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ mxnet-training:<##>	1.9.0	학습	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ mxnet-inference:<##>	1.9.0	추론	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/	1.8.0	학습	CPU, GPU	py37

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
naws.com/ mxnet-training:< ##>				
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ mxnet-inf erence:<##>	1.8.0	추론	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ mxnet-training:< ##>	1.7.0	학습	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ mxnet-inf erence:<##>	1.7.0	추론	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ mxnet-inference- eia:<##>	1.7.0	eia	CPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ mxnet-training:<##>	1.6.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ mxnet-inference:<##>	1.6.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ mxnet-inference-eia:<##>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<##>	1.4.1	학습	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ mxnet-training:<##>	1.4.1	학습	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving:<##>	1.4.1	추론	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<##>	1.4.1	추론	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<##>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<##>	1.4.0	학습	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet-serving:<##>	1.4.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet-serving-eia:<##>	1.4.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<##>	1.3.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<##>	1.3.0	추론	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet-eia: <##>	1.3.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet: <##>	1.2.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet: <##>	1.2.1	추론	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet: <##>	1.1.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet: <##>	1.1.0	추론	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet: <##>	1.0.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet: <##>	1.0.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet: <##>	0.12.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet: <##>	0.12.1	추론	CPU, GPU	py2, py3

MXNet Coach(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(
    framework='coach-mxnet',
    region='eu-west-1',
    version='0.11',
    py_version='py3',
    image_scope='training',
    instance_type='ml.c5.4xlarge'
)
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-mxnet:coach0.11.0- ~~##~~	0.11.0	학습	CPU, GPU	py3
520713654638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-mxnet:coach0.11- ~~##~~	0.11	학습	CPU, GPU	py3

모델 모니터(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='model-monitor',
    region='eu-west-1'
)
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
468650794304.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker		모니터링		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
-model-monitor-analyzer:<##>				

NTM(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='eu-west-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
438346466558.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ntm:<##>	1	훈련, 추론		

네오 이미지 분류(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo', region='eu-west-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
802834080501.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/image-classification-neo:<##>	최신	추론		

Neo MXNet(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet', region='eu-
west-1', version='1.8', py_version='py3', image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
802834080 501.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ sagemaker -inference- mxnet: <##>	1.8	추론	CPU, GPU	py3

Neo PyTorch(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch', region='eu-
west-1', version='1.6', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
802834080 501.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ sagemaker	2.0	추론	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
-inference-pytorch: <##>				
802834080 501.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch: <##>	1.13	추론	CPU, GPU	py3
802834080 501.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch: <##>	1.12	추론	CPU, GPU	py3
802834080 501.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch: <##>	1.8	추론	CPU, GPU	py3
802834080 501.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch: <##>	1.7	추론	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
802834080 501.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<##>	1.6	추론	CPU, GPU	py3
802834080 501.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<##>	1.5	추론	CPU, GPU	py3
802834080 501.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<##>	1.4	추론	CPU, GPU	py3

Neo Tensorflow(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='neo-tensorflow',region='eu-west-1',version='1.15.3',py_version='py3',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
802834080501.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow: <##>	2.9.2	추론	CPU, GPU	py3
802834080501.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow: <##>	1.15.3	추론	CPU, GPU	py3

Neo XGBoost(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo', region='eu-west-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
802834080501.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/xgboost-neo: <##>	최신	추론		

객체 감지(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection', region='eu-west-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
685385470294.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/object-detection:###	1	훈련, 추론		

Object2Vec(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec', region='eu-west-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
438346466558.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/object2vec:###	1	훈련, 추론		

PCA(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca', region='eu-west-1')
```


레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
438346466558.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/pca:<##>	1	훈련, 추론		

PyTorch(DLC)

지원되는 PyTorch 버전과 지원되지 않는 PyTorch 버전에 대한 자세한 내용은 AWS 딥 러닝 컨테이너 개발자 안내서의 [프레임워크 지원 정책 표](#)를 참조하세요.

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch', region='eu-west-1', version='1.8.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	2.7.1	학습	CPU, GPU	py312
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	2.6.0	추론	CPU, GPU	py312

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	2.6.0	학습	CPU, GPU	py312
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-inference: <##>	2.5.1	추론	CPU, GPU	py311
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	2.5.1	학습	CPU, GPU	py311
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-inference: <##>	2.4.0	추론	CPU, GPU	py311

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<##>	2.4.0	inference _graviton	CPU	py311
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	2.4.0	학습	CPU, GPU	py311
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	2.3.0	추론	CPU, GPU	py311
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<##>	2.3.0	inference _graviton	CPU	py311

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	2.3.0	학습	CPU, GPU	py311
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-inference-graviton: <##>	2.2.1	inference _graviton	CPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-inference: <##>	2.2.0	추론	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	2.2.0	학습	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<##>	2.1.0	추론	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-inference-graviton:<##>	2.1.0	inference _graviton	CPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<##>	2.1.0	학습	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<##>	2.0.1	추론	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<##>	2.0.1	inference _graviton	CPU	py310
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	2.0.1	학습	CPU, GPU	py310
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	2.0.0	추론	CPU, GPU	py310
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<##>	2.0.0	inference _graviton	CPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	2.0.0	학습	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-inference: <##>	1.13.1	추론	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.13.1	학습	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-inference: <##>	1.12.1	추론	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<##>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	1.12.1	학습	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	1.12.0	추론	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	1.12.0	학습	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<##>	1.11.0	추론	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<##>	1.11.0	학습	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<##>	1.10.2	추론	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<##>	1.10.2	학습	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<##>	1.10.0	추론	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.10.0	학습	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-inference: <##>	1.9.1	추론	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.9.1	학습	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-inference: <##>	1.9.0	추론	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.9.0	학습	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<##>	1.8.1	추론	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<##>	1.8.1	학습	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<##>	1.8.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<##>	1.8.0	학습	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<##>	1.7.1	추론	CPU, GPU	py3, py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.7.1	학습	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-inference: <##>	1.6.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.6.0	학습	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-inference-eia: <##>	1.5.1	eia	CPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<##>	1.5.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<##>	1.5.0	학습	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<##>	1.4.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<##>	1.4.0	학습	CPU, GPU	py2, py3, py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference-eia: <##>	1.3.1	eia	CPU	py3
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference: <##>	1.3.1	추론	CPU, GPU	py2, py3
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/pytorch-training: <##>	1.3.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference: <##>	1.2.0	추론	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	1.2.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<##>	1.1.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<##>	1.1.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<##>	1.0.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<##>	1.0.0	학습	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-pytorch: <##>	0.4.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-pytorch: <##>	0.4.0	학습	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neuron(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='pytorch-neuron', region='us-west-2',
image_scope='inference')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ pytorch-training-neuron: <##>	1.11.0	학습	TRN	py38

PyTorch Training Compiler(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-training-compiler', region='us-west-2',
                    version='py38')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/pytorch-trcomp-training:<##>	1.13.1	학습	GPU	py39
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/pytorch-trcomp-training:<##>	1.12.0	학습	GPU	py38

Random Cut Forest(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest', region='eu-west-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
438346466558.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com	1	추론, 훈련		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
naws.com/randomcut forest:<##>				

Ray PyTorch(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-pytorch', region='eu-west-1', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
462105765 813.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-ray-container: ray-1.6.0-torch-<##>	1.6.0	학습	CPU, GPU	py36
462105765 813.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-ray-container: ray-0.8.5-torch-<##>	0.8.5	학습	CPU, GPU	py36

Scikit-learn(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn', region='eu-
west-1', version='0.23-1', image_scope='inference')
```

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)
141502667 606.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ sagemaker-scikit-l earn:<##>	1.2-1	1.2.1	추론
141502667 606.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ sagemaker-scikit-l earn:<##>	1.2-1	1.2.1	학습
141502667 606.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/ sagemaker-scikit-l earn:<##>	1.0-1	1.0.2	추론
141502667 606.dkr.ecr.eu- west-1.amazo naws.com/	1.0-1	1.0.2	학습

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
sagemaker-scikit-learn:<##>				
141502667 606.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<##>	1.0-1	1.0.2	inference_graviton	
141502667 606.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<##>	0.23-1	0.23.2	추론	
141502667 606.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<##>	0.23-1	0.23.2	학습	
141502667 606.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<##>	0.20.0	0.20.0	추론	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
141502667 606.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<##>	0.20.0	0.20.0	학습	

의미 체계 분할(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation', region='eu-west-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
685385470294.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/semantic-segmentation:<##>	1	훈련, 추론		

Seq2Seq(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='eu-west-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
685385470294.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/seq2seq:<##>	1	추론, 훈련		

Spark(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark', region='eu-west-1', version='3.0', image_scope='processing')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
571004829621.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<##>	3.3	처리 중		
571004829621.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<##>	3.2	처리 중		
571004829621.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<##>	3.1	처리 중		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
571004829621.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<##>	3.0	처리 중		
571004829621.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<##>	2.4	처리 중		

SparkML Serving(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='sparkml-serving',region='eu-west-1',version='2.4')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
141502667606.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving:<##>	3.3	추론		
141502667606.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving:<##>	2.4	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
141502667606.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving:<##>	2.2	추론		

Tensorflow(DLC)

지원되는 TensorFlow 버전과 지원되지 않는 TensorFlow 버전에 대한 자세한 내용은 AWS 딥 러닝 컨테이너 개발자 안내서의 [프레임워크 지원 정책 표](#)를 참조하세요.

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow', region='eu-west-1', version='1.12.0', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.19.0	추론	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.19.0	학습	CPU, GPU	py312

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.18.0	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.18.0	학습	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.16.2	학습	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.16.1	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<##>	2.16.1	inference _graviton	CPU	py310
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.14.1	추론	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<##>	2.14.1	inference _graviton	CPU	py310
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.14.1	학습	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.13.0	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<##>	2.13.0	inference _graviton	CPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.13.0	학습	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.12.1	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<##>	2.12.1	inference _graviton	CPU	py310
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.12.0	학습	CPU, GPU	py310
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.11.1	추론	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.11.0	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-trainin g:<##>	2.11.0	학습	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<##>	2.10.1	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-trainin g:<##>	2.10.1	학습	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<##>	2.10.0	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<##>	2.9.3	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.9.2	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.9.2	학습	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<##>	2.9.1	inference _graviton	CPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.8.4	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.8.0	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.8.0	학습	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.7.1	학습	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.7.0	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.6.3	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-training: <##>	2.6.3	학습	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-training: <##>	2.6.2	학습	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference: <##>	2.6.0	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-training: <##>	2.6.0	학습	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference: <##>	2.5.1	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.5.1	학습	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.5.0	학습	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.4.3	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.4.3	학습	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.4.1	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-trainin g:<##>	2.4.1	학습	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ tensorflow- inference:<##>	2.3.2	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-trainin g:<##>	2.3.2	학습	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ tensorflow- inference:<##>	2.3.1	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ tensorflow-trainin g:<##>	2.3.1	학습	CPU, GPU	py37

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<##>	2.3.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.3.0	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.3.0	학습	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.2.2	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.2.2	학습	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.2.1	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.2.1	학습	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.2.0	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.2.0	학습	CPU, GPU	py37

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.1.3	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.1.3	학습	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.1.2	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.1.2	학습	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.1.1	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.1.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.1.0	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.1.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.0.4	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.0.4	학습	CPU, GPU	py3, py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.0.3	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.0.3	학습	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.0.2	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.0.2	학습	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.0.1	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.0.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<##>	2.0.0	eia	CPU	-
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.0.0	추론	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.0.0	학습	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.15.5	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	1.15.5	학습	CPU, GPU	py3, py36, py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.15.4	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	1.15.4	학습	CPU, GPU	py3, py36, py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.15.3	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	1.15.3	학습	CPU, GPU	py2, py3, py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.15.2	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	1.15.2	학습	CPU, GPU	py2, py3, py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<##>	1.15.0	eia	CPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.15.0	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	1.15.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<##>	1.14.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.14.0	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	1.14.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-scriptmode: <##>	1.13.1	학습	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	1.13.1	학습	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia: <##>	1.13.0	eia	CPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.13.0	추론	CPU, GPU	-
520713654638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<##>	1.12.0	eia	CPU	-
520713654638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving:<##>	1.12.0	추론	CPU, GPU	-
520713654638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-script-mode:<##>	1.12.0	학습	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia: <##>	1.11.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving: <##>	1.11.0	추론	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-scriptmode: <##>	1.11.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-eia: <##>	1.10.0	eia	CPU	py2

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.10.0	추론	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.10.0	학습	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.9.0	추론	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.9.0	학습	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.8.0	추론	CPU, GPU	py2

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.8.0	학습	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.7.0	추론	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.7.0	학습	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.6.0	추론	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.6.0	학습	CPU, GPU	py2

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow:<##>	1.5.0	추론	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow:<##>	1.5.0	학습	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow:<##>	1.4.1	추론	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow:<##>	1.4.1	학습	CPU, GPU	py2

Tensorflow Coach(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(
    framework='coach-tensorflow',
    region='eu-west-1',
    version='1.0.0',
    image_scope='training',
    instance_type='ml.c5.4xlarge')

```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
462105765 813.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-coach-container:coach-1.0.0-tf- ##>	1.0.0	학습	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:coach0.11.1- ##>	0.11.1	학습	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:coach0.11.0- ##>	0.11.0	학습	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-	0.11	학습	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
tensorflow:coach0.11- ~~##~~				
520713654638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:coach0.10.1- ~~##~~	0.10.1	학습	CPU, GPU	py3
520713654638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:coach0.10- ~~##~~	0.10	학습	CPU, GPU	py3

Tensorflow Inferentia(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow', region='eu-west-1', version='1.15.0', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
802834080501.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/	2.5.2	추론	inf	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
sagemaker-neo-tensorflow:<##>				
802834080501.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-tensorflow:<##>	1.15.0	추론	inf	py3

Tensorflow Ray(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='ray-tensorflow',
    region='eu-west-1',
    version='0.8.5',
    instance_type='ml.c5.4xlarge'
)
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
462105765813.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-1.6.0-tf-<##>	1.6.0	학습	CPU, GPU	py37
462105765813.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-	0.8.5	학습	CPU, GPU	py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
ray-container: ray-0.8.5-tf- <##>				
462105765 813.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl- ray-container: ray-0.8.2-tf- <##>	0.8.2	학습	CPU, GPU	py36
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl- tensorflow:ray 0.6.5- <##>	0.6.5	학습	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl- tensorflow:ray 0.6- <##>	0.6	학습	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl- tensorflow:ray 0.5.3- <##>	0.5.3	학습	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654638.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:ray0.5- ##>	0.5	학습	CPU, GPU	py3

VW(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='vw', region='eu-west-1', version='8.7.0', image_scope='training')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
462105765813.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-vw-container:v8.7.0- ##>	8.7.0	학습		

XGBoost(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost', region='eu-west-1', version='1.5-1')
```

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
141502667 606.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<##>	1.7-1	1.7.4	추론	
141502667 606.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<##>	1.7-1	1.7.4	학습	
141502667 606.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<##>	1.5-1	1.5.2	추론	
141502667 606.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<##>	1.5-1	1.5.2	학습	
141502667 606.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<##>	1.5-1	1.5.2	inference_graviton	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
141502667 606.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<##>	1.3-1	1.3.3	추론	
141502667 606.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<##>	1.3-1	1.3.3	학습	
141502667 606.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<##>	1.3-1	1.3.3	inference_graviton	
141502667 606.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<##>	1.2-2	1.2.0	추론	
141502667 606.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<##>	1.2-2	1.2.0	학습	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
141502667 606.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.2-1	1.2.0	추론	
141502667 606.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.2-1	1.2.0	학습	
141502667 606.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.0-1	1.0.0	추론	
141502667 606.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.0-1	1.0.0	학습	
685385470 294.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1	0.72	추론	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
685385470 294.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ xgboost:<##>	1	0.72	학습	
141502667 606.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<##>	0.90-2	0.90	추론	
141502667 606.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<##>	0.90-2	0.90	학습	
141502667 606.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<##>	0.90-1	0.90	추론	
141502667 606.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<##>	0.90-1	0.90	학습	

유럽(런던)용 Docker 레지스트리 경로 및 예제 코드 (eu-west-2)

다음 항목에는 Amazon SageMaker AI에서 제공하는 이 AWS 리전의 각 알고리즘 및 딥 러닝 컨테이너에 대한 파라미터가 나열되어 있습니다.

주제

- [AutoGluon\(알고리즘\)](#)
- [BlazingText\(알고리즘\)](#)
- [Chainer\(DLC\)](#)
- [Clarify\(알고리즘\)](#)
- [DJL DeepSpeed\(알고리즘\)](#)
- [Data Wrangler\(알고리즘\)](#)
- [Debugger\(알고리즘\)](#)
- [DeepAR Forecasting\(알고리즘\)](#)
- [Factorization Machine\(알고리즘\)](#)
- [Hugging Face\(알고리즘\)](#)
- [IP Insights\(알고리즘\)](#)
- [이미지 분류\(알고리즘\)](#)
- [Inferentia MXNet\(DLC\)](#)
- [Inferentia PyTorch\(DLC\)](#)
- [K-Means\(알고리즘\)](#)
- [KNN\(알고리즘\)](#)
- [LDA\(알고리즘\)](#)
- [Linear Learner\(알고리즘\)](#)
- [MXNet\(DLC\)](#)
- [MXNet Coach\(DLC\)](#)
- [모델 모니터\(알고리즘\)](#)
- [NTM\(알고리즘\)](#)
- [네오 이미지 분류\(알고리즘\)](#)
- [Neo MXNet\(DLC\)](#)
- [Neo PyTorch\(DLC\)](#)
- [Neo Tensorflow\(DLC\)](#)

- [Neo XGBoost\(알고리즘\)](#)
- [객체 감지\(알고리즘\)](#)
- [Object2Vec\(알고리즘\)](#)
- [PCA\(알고리즘\)](#)
- [PyTorch\(DLC\)](#)
- [PyTorch Training Compiler\(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest\(알고리즘\)](#)
- [Ray PyTorch\(DLC\)](#)
- [Scikit-learn\(알고리즘\)](#)
- [의미 체계 분할\(알고리즘\)](#)
- [Seq2Seq\(알고리즘\)](#)
- [Spark\(알고리즘\)](#)
- [SparkML Serving\(알고리즘\)](#)
- [Tensorflow\(DLC\)](#)
- [Tensorflow Coach\(DLC\)](#)
- [Tensorflow Inferentia\(DLC\)](#)
- [Tensorflow Ray\(DLC\)](#)
- [VW\(알고리즘\)](#)
- [XGBoost\(알고리즘\)](#)

AutoGluon(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='eu-west-2', image_scope='inference', version='0.4')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com	1.3.0	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
naws.com/autogluon-training:<##>				
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	1.3.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	1.2.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	1.2.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	1.1.1	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	1.1.1	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	1.1.0	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	1.1.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	1.0.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	1.0.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.8.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.8.2	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.7.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.7.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/autogluon-training: <##>	0.6.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/autogluon-inference: <##>	0.6.2	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/autogluon-training: <##>	0.6.1	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/autogluon-inference: <##>	0.6.1	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/autogluon-training: <##>	0.5.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/autogluon-inference: <##>	0.5.2	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/autogluon-training: <##>	0.4.3	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.4.3	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.4.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.4.2	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.4.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.4.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.3.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.3.2	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.3.1	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.3.1	추론		

BlazingText(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext', region='eu-west-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
644912444149.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/blazingtext:<##>	1	훈련, 추론		

Chainer(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer', region='eu-west-2', version='5.0.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<##>	5.0.0	훈련, 추론	CPU, GPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<##>	4.1.0	훈련, 추론	CPU, GPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<##>	4.0.0	훈련, 추론	CPU, GPU	py2, py3

Clarify(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify', region='eu-west-2', version='1.0', image_scope='processing')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
440796970383.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-clarify-processing:<#>	1.0	처리 중		

DJL DeepSpeed(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='djl-deepspeed', region='us-west-2', py_version='py3', image_scope='inference')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/djl-inference:0.27.0-deepspeed0.12.6-cu121-<tag>	0.27.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/djl-inference:0.26.0-deepspeed0.12.6-cu121-<tag>	0.26.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazo	0.25.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
naws.com/djl-inference:0.25.0-deepspeed0.11.0-cu118- <i><tag></i>				
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/djl-inference:0.24.0-deepspeed0.10.0-cu118- <i><tag></i>	0.24.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/djl-inference:0.23.0-deepspeed0.9.5-cu118- <i><tag></i>	0.23.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/djl-inference:0.22.1-deepspeed0.9.2-cu118- <i><tag></i>	0.22.1	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/djl-inference:0.21.0-deepspeed0.8.3-cu117- <i><##></i>	0.21.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/djl-inference:0.20.0-deepspeed0.7.5-cu116- <##>	0.20.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/djl-inference:0.19.0-deepspeed0.7.3-cu113- <##>	0.19.0	추론		

Data Wrangler(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler', region='eu-west-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
894491911112.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container: <##>	3.x	처리 중		
894491911112.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container: <##>	2.x	처리 중		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
894491911112.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container:<##>	1.x	처리 중		

Debugger(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger', region='eu-west-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
250201462417.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-debugger-rules:<##>	최신	디버거		

DeepAR Forecasting(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='eu-west-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
644912444149.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com	1	훈련, 추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
naws.com/forecasting-deepar:<##>				

Factorization Machine(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='eu-west-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
644912444149.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/factorization-machines:<##>	1	훈련, 추론		

Hugging Face(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface', region='eu-west-2', version='4.4.2', image_scope='training', base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingfa	4.49.0	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
ce-pytorch-training: <# #>				
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <###>	4.49.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <# #>	4.48.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <###>	4.48.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <# #>	4.46.1	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <###>	4.37.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<#>	4.36.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<#>	4.28.1	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.28.1	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<#>	4.26.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.26.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.26.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.17.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.17.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.17.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.17.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.12.3	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.12.3	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.12.3	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.12.3	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.11.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.11.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.11.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.11.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<#>	4.10.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<#>	4.10.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.10.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.10.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.10.2	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.10.2	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.10.2	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.10.2	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.6.1	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.6.1	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.6.1	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.6.1	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.6.1	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.6.1	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.5.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.5.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.4.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.4.2	학습		

IP Insights(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights', region='eu-west-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
644912444149.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ipinsights:<##>	1	훈련, 추론		

이미지 분류(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification', region='eu-west-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
644912444149.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/image-classification:<##>	1	훈련, 추론		

Inferentia MXNet(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='inference-mxnet',region='eu-west-2',version='1.5.1',instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
205493899 709.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:###>	1.8	추론	inf	py3
205493899 709.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:###>	1.5.1	추론	inf	py3

Inferentia PyTorch(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inference-pytorch',region='eu-west-2',version='1.9',py_version='py3')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
205493899 709.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/	1.9	추론	inf	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
sagemaker-neo-pytorch: <##>				
205493899709.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch: <##>	1.8	추론	inf	py3
205493899709.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch: <##>	1.7	추론	inf	py3

K-Means(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans', region='eu-west-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
644912444149.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/kmeans: <##>	1	훈련, 추론		

KNN(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='eu-west-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
644912444149.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/knn:<##>	1	훈련, 추론		

LDA(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='lda', region='eu-west-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
644912444149.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/lda:<##>	1	훈련, 추론		

Linear Learner(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='eu-west-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
644912444149.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/linear-le arner:<##>	1	훈련, 추론		

MXNet(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet', region='eu-
west-2', version='1.4.1', py_version='py3', image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ mxnet-training:<##>	1.9.0	학습	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ mxnet-inference:<##>	1.9.0	추론	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/	1.8.0	학습	CPU, GPU	py37

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
naws.com/ mxnet-training:< ##>				
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ mxnet-inf erence:<##>	1.8.0	추론	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ mxnet-training:< ##>	1.7.0	학습	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ mxnet-inf erence:<##>	1.7.0	추론	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ mxnet-inference- eia:<##>	1.7.0	eia	CPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ mxnet-training:<##>	1.6.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ mxnet-inference:<##>	1.6.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ mxnet-inference-eia:<##>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<##>	1.4.1	학습	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ mxnet-training:<##>	1.4.1	학습	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving:<##>	1.4.1	추론	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/mxnet-inference:<##>	1.4.1	추론	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<##>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<##>	1.4.0	학습	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving:<##>	1.4.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving-eia:<##>	1.4.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<##>	1.3.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<##>	1.3.0	추론	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-eia: <##>	1.3.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet: <##>	1.2.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet: <##>	1.2.1	추론	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet: <##>	1.1.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet: <##>	1.1.0	추론	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet: <##>	1.0.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet: <##>	1.0.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet: <##>	0.12.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-mxnet: <##>	0.12.1	추론	CPU, GPU	py2, py3

MXNet Coach(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet',region='eu-west-2',version='0.11',py_version='py3',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-mxnet:coach0.11.0- ~~##~~	0.11.0	학습	CPU, GPU	py3
520713654638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-mxnet:coach0.11- ~~##~~	0.11	학습	CPU, GPU	py3

모델 모니터(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor',region='eu-west-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
749857270468.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker		모니터링		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
-model-monitor-analyzer:<##>				

NTM(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='eu-west-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
644912444149.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ntm:<##>	1	훈련, 추론		

네오 이미지 분류(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo', region='eu-west-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
205493899709.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/image-classification-neo:<##>	최신	추론		

Neo MXNet(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet', region='eu-
west-2', version='1.8', py_version='py3', image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
205493899 709.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ sagemaker -inference- mxnet: <##>	1.8	추론	CPU, GPU	py3

Neo PyTorch(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch', region='eu-
west-2', version='1.6', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
205493899 709.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ sagemaker	2.0	추론	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
-inference-pytorch: <##>				
205493899 709.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch: <##>	1.13	추론	CPU, GPU	py3
205493899 709.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch: <##>	1.12	추론	CPU, GPU	py3
205493899 709.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch: <##>	1.8	추론	CPU, GPU	py3
205493899 709.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch: <##>	1.7	추론	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
205493899 709.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<##>	1.6	추론	CPU, GPU	py3
205493899 709.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<##>	1.5	추론	CPU, GPU	py3
205493899 709.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<##>	1.4	추론	CPU, GPU	py3

Neo Tensorflow(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow', region='eu-west-2', version='1.15.3', py_version='py3', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
205493899709.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow:##>	2.9.2	추론	CPU, GPU	py3
205493899709.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow:##>	1.15.3	추론	CPU, GPU	py3

Neo XGBoost(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='xgboost-neo', region='eu-west-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
205493899709.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/xgboost-neo:##>	최신	추론		

객체 감지(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection', region='eu-west-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범 위)		
644912444149.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/object-detection:###	1	훈련, 추론		

Object2Vec(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec', region='eu-west-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범 위)		
644912444149.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/object2vec:###	1	훈련, 추론		

PCA(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca', region='eu-west-2')
```


레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
644912444149.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/pca:<##>	1	훈련, 추론		

PyTorch(DLC)

지원되는 PyTorch 버전과 지원되지 않는 PyTorch 버전에 대한 자세한 내용은 AWS 딥 러닝 컨테이너 개발자 안내서의 [프레임워크 지원 정책 표](#)를 참조하세요.

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch', region='eu-west-2', version='1.8.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	2.7.1	학습	CPU, GPU	py312
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	2.6.0	추론	CPU, GPU	py312

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	2.6.0	학습	CPU, GPU	py312
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ pytorch-inference: <##>	2.5.1	추론	CPU, GPU	py311
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	2.5.1	학습	CPU, GPU	py311
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ pytorch-inference: <##>	2.4.0	추론	CPU, GPU	py311

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<##>	2.4.0	inference _graviton	CPU	py311
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	2.4.0	학습	CPU, GPU	py311
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	2.3.0	추론	CPU, GPU	py311
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<##>	2.3.0	inference _graviton	CPU	py311

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	2.3.0	학습	CPU, GPU	py311
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ pytorch-inference-graviton: <##>	2.2.1	inference _graviton	CPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ pytorch-inference: <##>	2.2.0	추론	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	2.2.0	학습	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<##>	2.1.0	추론	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ pytorch-inference-graviton:<##>	2.1.0	inference _graviton	CPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<##>	2.1.0	학습	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<##>	2.0.1	추론	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<##>	2.0.1	inference _graviton	CPU	py310
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	2.0.1	학습	CPU, GPU	py310
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	2.0.0	추론	CPU, GPU	py310
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<##>	2.0.0	inference _graviton	CPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	2.0.0	학습	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ pytorch-inference: <##>	1.13.1	추론	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.13.1	학습	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ pytorch-inference: <##>	1.12.1	추론	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<##>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	1.12.1	학습	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	1.12.0	추론	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	1.12.0	학습	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	1.11.0	추론	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	1.11.0	학습	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	1.10.2	추론	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	1.10.2	학습	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	1.10.0	추론	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.10.0	학습	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ pytorch-inference: <##>	1.9.1	추론	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.9.1	학습	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ pytorch-inference: <##>	1.9.0	추론	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.9.0	학습	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<##>	1.8.1	추론	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<##>	1.8.1	학습	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<##>	1.8.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<##>	1.8.0	학습	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<##>	1.7.1	추론	CPU, GPU	py3, py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.7.1	학습	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ pytorch-inference: <##>	1.6.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.6.0	학습	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ pytorch-inference: <##>	1.5.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.5.0	학습	CPU, GPU	py3, py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<##>	1.4.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<##>	1.4.0	학습	CPU, GPU	py2, py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<##>	1.3.1	추론	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<##>	1.3.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ pytorch-inference:<##>	1.2.0	추론	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	1.2.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<##>	1.1.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<##>	1.1.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<##>	1.0.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<##>	1.0.0	학습	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<##>	0.4.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<##>	0.4.0	학습	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Training Compiler(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-training-compiler', region='us-west-2',
                    version='py38')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/pytorch-trcomp-training:<##>	1.13.1	학습	GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu-	1.12.0	학습	GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
west-2.amazonaws.com/pytorch-trcomp-training:<##>				

Random Cut Forest(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest', region='eu-west-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
644912444149.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/randomcutforest:<##>	1	추론, 훈련		

Ray PyTorch(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-pytorch', region='eu-west-2', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
462105765813.dkr.ecr.eu-	1.6.0	학습	CPU, GPU	py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
west-2.amazons.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-1.6.0-torch- ##>				
462105765813.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-0.8.5-torch- ##>	0.8.5	학습	CPU, GPU	py36

Scikit-learn(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='sklearn',region='eu-west-2',version='0.23-1',image_scope='inference')
```

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
764974769150.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:##>	1.2-1	1.2.1	추론	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
764974769 150.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<##>	1.2-1	1.2.1	학습	
764974769 150.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<##>	1.0-1	1.0.2	추론	
764974769 150.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<##>	1.0-1	1.0.2	학습	
764974769 150.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<##>	1.0-1	1.0.2	inference_graviton	
764974769 150.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<##>	0.23-1	0.23.2	추론	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
764974769 150.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<##>	0.23-1	0.23.2	학습	
764974769 150.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<##>	0.20.0	0.20.0	추론	
764974769 150.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<##>	0.20.0	0.20.0	학습	

의미 체계 분할(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation', region='eu-west-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
644912444149.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com	1	훈련, 추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
naws.com/semantic-segmentation:<##>				

Seq2Seq(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='eu-west-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
644912444149.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/seq2seq:<##>	1	추론, 훈련		

Spark(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark', region='eu-west-2', version='3.0', image_scope='processing')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
836651553127.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker	3.3	처리 중		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
-spark-processing:<# #>				
836651553127.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<# #>	3.2	처리 중		
836651553127.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<# #>	3.1	처리 중		
836651553127.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<# #>	3.0	처리 중		
836651553127.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<# #>	2.4	처리 중		

SparkML Serving(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='sparkml-serving',region='eu-west-2',version='2.4')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
764974769150.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving:<##>	3.3	추론		
764974769150.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving:<##>	2.4	추론		
764974769150.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving:<##>	2.2	추론		

Tensorflow(DLC)

지원되는 TensorFlow 버전과 지원되지 않는 TensorFlow 버전에 대한 자세한 내용은 AWS 딥 러닝 컨테이너 개발자 안내서의 [프레임워크 지원 정책 표](#)를 참조하세요.

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow', region='eu-west-2', version='1.12.0', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.eu-	2.19.0	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>				
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.19.0	학습	CPU, GPU	py312
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.18.0	추론	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.18.0	학습	CPU, GPU	py310
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.16.2	학습	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.16.1	추론	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<##>	2.16.1	inference _graviton	CPU	py310
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.14.1	추론	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<##>	2.14.1	inference _graviton	CPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.14.1	학습	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.13.0	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<##>	2.13.0	inference _graviton	CPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.13.0	학습	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.12.1	추론	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<##>	2.12.1	inference _graviton	CPU	py310
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.12.0	학습	CPU, GPU	py310
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.11.1	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.11.0	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.11.0	학습	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.10.1	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.10.1	학습	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.10.0	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.9.3	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.9.2	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.9.2	학습	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<##>	2.9.1	inference _graviton	CPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.8.4	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.8.0	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.8.0	학습	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.7.1	학습	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.7.0	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.6.3	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.6.3	학습	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.6.2	학습	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.6.0	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.6.0	학습	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<##>	2.5.1	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<##>	2.5.1	학습	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<##>	2.5.0	학습	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<##>	2.4.3	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-training:<##>	2.4.3	학습	CPU, GPU	py37

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.4.1	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.4.1	학습	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.3.2	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.3.2	학습	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.3.1	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.3.1	학습	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<##>	2.3.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.3.0	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.3.0	학습	CPU, GPU	py37

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.2.2	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.2.2	학습	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.2.1	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.2.1	학습	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.2.0	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.2.0	학습	CPU, GPU	py37
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.1.3	추론	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.1.3	학습	CPU, GPU	py3, py36
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.1.2	추론	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.1.2	학습	CPU, GPU	py3, py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.1.1	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.1.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.1.0	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.1.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.0.4	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.0.4	학습	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.0.3	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.0.3	학습	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.0.2	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.0.2	학습	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.0.1	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.0.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<##>	2.0.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.0.0	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-trainin g:<##>	2.0.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<##>	1.15.5	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-trainin g:<##>	1.15.5	학습	CPU, GPU	py3, py36, py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<##>	1.15.4	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/ tensorflow-trainin g:<##>	1.15.4	학습	CPU, GPU	py3, py36, py37

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.15.3	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	1.15.3	학습	CPU, GPU	py2, py3, py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.15.2	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	1.15.2	학습	CPU, GPU	py2, py3, py37

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<#>	1.15.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.15.0	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	1.15.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<#>	1.14.0	eia	CPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.14.0	추론	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	1.14.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-scriptmode:<##>	1.13.1	학습	CPU, GPU	py2
763104351884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	1.13.1	학습	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia: <##>	1.13.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	1.13.0	추론	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia: <##>	1.12.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving: <##>	1.12.0	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-script mode:<##>	1.12.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<##>	1.11.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving:<##>	1.11.0	추론	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-script mode:<##>	1.11.0	학습	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-eia:<##>	1.10.0	eia	CPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.10.0	추론	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.10.0	학습	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.9.0	추론	CPU, GPU	py2

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.9.0	학습	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.8.0	추론	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.8.0	학습	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.7.0	추론	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.7.0	학습	CPU, GPU	py2

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.6.0	추론	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.6.0	학습	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.5.0	추론	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.5.0	학습	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.4.1	추론	CPU, GPU	py2

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.4.1	학습	CPU, GPU	py2

Tensorflow Coach(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow', region='eu-west-2', version='1.0.0', image_scope='training', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
462105765 813.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-coach-container:coach-1.0.0-tf-<##>	1.0.0	학습	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-	0.11.1	학습	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
tensorflow:coach0.11.1- <##>				
520713654638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:coach0.11.0- <##>	0.11.0	학습	CPU, GPU	py3
520713654638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:coach0.11- <##>	0.11	학습	CPU, GPU	py3
520713654638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:coach0.10.1- <##>	0.10.1	학습	CPU, GPU	py3
520713654638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:coach0.10- <##>	0.10	학습	CPU, GPU	py3

Tensorflow Inferentia(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow', region='eu-west-2', version='1.15.0', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
205493899 709.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-neo-tensorflow:<##>	2.5.2	추론	inf	py3
205493899 709.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-neo-tensorflow:<##>	1.15.0	추론	inf	py3

Tensorflow Ray(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow', region='eu-west-2', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
462105765 813.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-1.6.0-tf- <##>	1.6.0	학습	CPU, GPU	py37
462105765 813.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-0.8.5-tf- <##>	0.8.5	학습	CPU, GPU	py36
462105765 813.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-0.8.2-tf- <##>	0.8.2	학습	CPU, GPU	py36
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:ray-0.6.5- <##>	0.6.5	학습	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-	0.6	학습	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
west-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:ray 0.6- <##>				
520713654638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:ray 0.5.3- <##>	0.5.3	학습	CPU, GPU	py3
520713654638.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:ray 0.5- <##>	0.5	학습	CPU, GPU	py3

VW(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='vw', region='eu-west-2', version='8.7.0', image_scope='training')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
462105765813.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-rl-vw-container:vw-8.7.0- <##>	8.7.0	학습		

XGBoost(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='xgboost', region='eu-west-2', version='1.5-1')
```

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
764974769150.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <##>	1.7-1	1.7.4	추론	
764974769150.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <##>	1.7-1	1.7.4	학습	
764974769150.dkr.ecr.eu-west-2.amazo	1.5-1	1.5.2	추론	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
naws.com/ sagemaker- xgboost:<##>				
764974769 150.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<##>	1.5-1	1.5.2	학습	
764974769 150.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<##>	1.5-1	1.5.2	inference_graviton	
764974769 150.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<##>	1.3-1	1.3.3	추론	
764974769 150.dkr.ecr.eu- west-2.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost:<##>	1.3-1	1.3.3	학습	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
764974769 150.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.3-1	1.3.3	inference_graviton	
764974769 150.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.2-2	1.2.0	추론	
764974769 150.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.2-2	1.2.0	학습	
764974769 150.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.2-1	1.2.0	추론	
764974769 150.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.2-1	1.2.0	학습	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
764974769 150.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.0-1	1.0.0	추론	
764974769 150.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.0-1	1.0.0	학습	
644912444 149.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/xgboost:<##>	1	0.72	추론	
644912444 149.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/xgboost:<##>	1	0.72	학습	
764974769 150.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	0.90-2	0.90	추론	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
764974769 150.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	0.90-2	0.90	학습	
764974769 150.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	0.90-1	0.90	추론	
764974769 150.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	0.90-1	0.90	학습	

유럽(밀라노)용 Docker 레지스트리 경로 및 예제 코드 (eu-south-1)

다음 항목에는 Amazon SageMaker AI에서 제공하는 이 AWS 리전의 각 알고리즘 및 딥 러닝 컨테이너에 대한 파라미터가 나열되어 있습니다.

주제

- [AutoGluon\(알고리즘\)](#)
- [BlazingText\(알고리즘\)](#)
- [Chainer\(DLC\)](#)
- [Clarify\(알고리즘\)](#)
- [DJL DeepSpeed\(알고리즘\)](#)

- [Data Wrangler\(알고리즘\)](#)
- [Debugger\(알고리즘\)](#)
- [DeepAR Forecasting\(알고리즘\)](#)
- [Factorization Machine\(알고리즘\)](#)
- [Hugging Face\(알고리즘\)](#)
- [IP Insights\(알고리즘\)](#)
- [이미지 분류\(알고리즘\)](#)
- [Inferentia MXNet\(DLC\)](#)
- [Inferentia PyTorch\(DLC\)](#)
- [K-Means\(알고리즘\)](#)
- [KNN\(알고리즘\)](#)
- [Linear Learner\(알고리즘\)](#)
- [MXNet\(DLC\)](#)
- [MXNet Coach\(DLC\)](#)
- [모델 모니터\(알고리즘\)](#)
- [NTM\(알고리즘\)](#)
- [네오 이미지 분류\(알고리즘\)](#)
- [Neo MXNet\(DLC\)](#)
- [Neo PyTorch\(DLC\)](#)
- [Neo Tensorflow\(DLC\)](#)
- [Neo XGBoost\(알고리즘\)](#)
- [객체 감지\(알고리즘\)](#)
- [Object2Vec\(알고리즘\)](#)
- [PCA\(알고리즘\)](#)
- [PyTorch\(DLC\)](#)
- [PyTorch Training Compiler\(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest\(알고리즘\)](#)
- [Scikit-learn\(알고리즘\)](#)
- [의미 체계 분할\(알고리즘\)](#)
- [Seq2Seq\(알고리즘\)](#)

- [Spark\(알고리즘\)](#)
- [SparkML Serving\(알고리즘\)](#)
- [Tensorflow\(DLC\)](#)
- [Tensorflow Coach\(DLC\)](#)
- [Tensorflow Inferentia\(DLC\)](#)
- [Tensorflow Ray\(DLC\)](#)
- [XGBoost\(알고리즘\)](#)

AutoGluon(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='eu-
south-1', image_scope='inference', version='0.4')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/autogluon-training: <##>	1.3.0	학습		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference: <##>	1.3.0	추론		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/autogluon-training: <##>	1.2.0	학습		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference: <##>	1.2.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
onaws.com/autogluon-inference:<##>				
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	1.1.1	학습		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	1.1.1	추론		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	1.1.0	학습		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	1.1.0	추론		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	1.0.0	학습		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	1.0.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/autogluon-training: <##>	0.8.2	학습		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference: <##>	0.8.2	추론		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/autogluon-training: <##>	0.7.0	학습		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference: <##>	0.7.0	추론		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/autogluon-training: <##>	0.6.2	학습		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference: <##>	0.6.2	추론		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/autogluon-training: <##>	0.6.1	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.6.1	추론		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.5.2	학습		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.5.2	추론		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.4.3	학습		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.4.3	추론		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.4.2	학습		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.4.2	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/autogluon-training: <##>	0.4.0	학습		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference: <##>	0.4.0	추론		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/autogluon-training: <##>	0.3.2	학습		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference: <##>	0.3.2	추론		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/autogluon-training: <##>	0.3.1	학습		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference: <##>	0.3.1	추론		

BlazingText(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='blazingtext',region='eu-south-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
257386234256.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/blazingtext:<##>	1	훈련, 추론		

Chainer(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer',region='eu-south-1',version='5.0.0',py_version='py3',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
048378556238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<##>	5.0.0	훈련, 추론	CPU, GPU	py2, py3
048378556238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<##>	4.1.0	훈련, 추론	CPU, GPU	py2, py3
048378556238.dkr.ecr.eu-	4.0.0	훈련, 추론	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
south-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<##>				

Clarify(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify', region='eu-south-1', version='1.0', image_scope='processing')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
638885417683.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-clarify-processing:<##>	1.0	처리 중		

DJL DeepSpeed(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='djl-deepspeed', region='us-west-2', py_version='py3', image_scope='inference')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/djl-inference:0.27.0-deepspeed0.12.6-cu121- <i><tag></i>	0.27.0	추론		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/djl-inference:0.26.0-deepspeed0.12.6-cu121- <i><tag></i>	0.26.0	추론		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/djl-inference:0.25.0-deepspeed0.11.0-cu118- <i><tag></i>	0.25.0	추론		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/djl-inference:0.24.0-deepspeed0.10.0-cu118- <i><tag></i>	0.24.0	추론		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/djl-inference:0.23.0-deepspeed0.9.5-cu118- <i><tag></i>	0.23.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/djl-inference:0.22.1-deepspeed0.9.2-cu118- <i><tag></i>	0.22.1	추론		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/djl-inference:0.21.0-deepspeed0.8.3-cu117- <i><##></i>	0.21.0	추론		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/djl-inference:0.20.0-deepspeed0.7.5-cu116- <i><##></i>	0.20.0	추론		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/djl-inference:0.19.0-deepspeed0.7.3-cu113- <i><##></i>	0.19.0	추론		

Data Wrangler(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler', region='eu-south-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
488287956546.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container: <##>	3.x	처리 중		
488287956546.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container: <##>	2.x	처리 중		
488287956546.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container: <##>	1.x	처리 중		

Debugger(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger', region='eu-south-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
563282790590.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-debugger-rules: <##>	최신	디버거		

DeepAR Forecasting(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='eu-south-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
257386234256.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/forecasting-deepar:<##>	1	훈련, 추론		

Factorization Machine(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='eu-south-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
257386234256.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/factorization-machines:<##>	1	훈련, 추론		

Hugging Face(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(
    framework='huggingface',
    region='eu-south-1',
    version='4.4.2',
    image_scope='training',
    base_framework_version='tensorflow2.4.1')

```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.49.0	학습		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.49.0	추론		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.48.0	학습		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.48.0	추론		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.46.1	학습		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.37.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
onaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>				
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.36.0	학습		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.28.1	학습		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.28.1	추론		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.26.0	학습		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.26.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.26.0	추론		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.17.0	학습		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.17.0	학습		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.17.0	추론		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.17.0	추론		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.12.3	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training: <##>	4.12.3	학습		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <##>	4.12.3	추론		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference: <##>	4.12.3	추론		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.11.0	학습		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training: <##>	4.11.0	학습		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <##>	4.11.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.11.0	추론		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.10.2	학습		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.10.2	학습		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.10.2	학습		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.10.2	학습		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.10.2	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <##>	4.10.2	추론		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference: <##>	4.10.2	추론		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference: <##>	4.10.2	추론		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.6.1	학습		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.6.1	학습		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.6.1	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training: <##>	4.6.1	학습		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <##>	4.6.1	추론		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference: <##>	4.6.1	추론		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.5.0	학습		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training: <##>	4.5.0	학습		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.4.2	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training: <##>	4.4.2	학습		

IP Insights(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights', region='eu-south-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
257386234256.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/ipinsights: <##>	1	훈련, 추론		

이미지 분류(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification', region='eu-south-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
257386234256.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com	1	훈련, 추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
onaws.com/image-classification: <##>				

Inferentia MXNet(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inference-mxnet', region='eu-south-1', version='1.5.1', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
966458181534.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet: <##>	1.8	추론	inf	py3
966458181534.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet: <##>	1.5.1	추론	inf	py3

Inferentia PyTorch(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='inferentia-pytorch',region='eu-south-1',version='1.9',py_version='py3')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
966458181 534.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<##>	1.9	추론	inf	py3
966458181 534.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<##>	1.8	추론	inf	py3
966458181 534.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<##>	1.7	추론	inf	py3

K-Means(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans',region='eu-south-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
257386234256.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/kmeans:<##>	1	훈련, 추론		

KNN(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='eu-south-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
257386234256.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/knn:<##>	1	훈련, 추론		

Linear Learner(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='eu-south-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
257386234256.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/knn:<##>	1	훈련, 추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
onaws.com/linear-l earner:<##>				

MXNet(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet', region='eu-
south-1', version='1.4.1', py_version='py3', image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ mxnet-training:<##>	1.9.0	학습	CPU, GPU	py38
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com /mxnet-in ference:<##>	1.9.0	추론	CPU, GPU	py38
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/	1.8.0	학습	CPU, GPU	py37

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
mxnet-training:<##>				
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<##>	1.8.0	추론	CPU, GPU	py37
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/mxnet-training:<##>	1.7.0	학습	CPU, GPU	py3
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<##>	1.7.0	추론	CPU, GPU	py3
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<##>	1.7.0	eia	CPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/mxnet-training:<##>	1.6.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<##>	1.6.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<##>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<##>	1.4.1	학습	CPU, GPU	py2
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/mxnet-training:<##>	1.4.1	학습	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving:<##>	1.4.1	추론	CPU, GPU	py2
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<##>	1.4.1	추론	CPU, GPU	py3
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<##>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<##>	1.4.0	학습	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
048378556 238.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- mxnet-serving:< ##>	1.4.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
048378556 238.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- mxnet-serving-ei a:<##>	1.4.0	eia	CPU	py2, py3
048378556 238.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- mxnet:<##>	1.3.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
048378556 238.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- mxnet:<##>	1.3.0	추론	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-eia: <##>	1.3.0	eia	CPU	py2, py3
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet: <##>	1.2.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet: <##>	1.2.1	추론	CPU, GPU	py2, py3
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet: <##>	1.1.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet: <##>	1.1.0	추론	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet: <##>	1.0.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet: <##>	1.0.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet: <##>	0.12.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet: <##>	0.12.1	추론	CPU, GPU	py2, py3

MXNet Coach(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet',region='eu-south-1',version='0.11',py_version='py3',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-mxnet:coach0.11.0- <##>	0.11.0	학습	CPU, GPU	py3
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-mxnet:coach0.11- <##>	0.11	학습	CPU, GPU	py3

모델 모니터(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor',region='eu-south-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
933208885752.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemake		모니터링		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
r-model-monitor-analyzer: <##>				

NTM(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='eu-south-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
257386234256.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/ntm: <##>	1	훈련, 추론		

네오 이미지 분류(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo', region='eu-south-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
966458181534.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/image-classification-neo: <##>	최신	추론		

Neo MXNet(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet', region='eu-
south-1', version='1.8', py_version='py3', image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
966458181 534.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- inference-mxnet: <##>	1.8	추론	CPU, GPU	py3

Neo PyTorch(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch', region='eu-
south-1', version='1.6', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
966458181 534.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker-	2.0	추론	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
inference-pytorc h:<##>				
966458181 534.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- inference-pytorc h:<##>	1.13	추론	CPU, GPU	py3
966458181 534.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- inference-pytorc h:<##>	1.12	추론	CPU, GPU	py3
966458181 534.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- inference-pytorc h:<##>	1.8	추론	CPU, GPU	py3
966458181 534.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- inference-pytorc h:<##>	1.7	추론	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
966458181534.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorc h:<##>	1.6	추론	CPU, GPU	py3
966458181534.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorc h:<##>	1.5	추론	CPU, GPU	py3
966458181534.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorc h:<##>	1.4	추론	CPU, GPU	py3

Neo Tensorflow(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow', region='eu-
south-1', version='1.15.3', py_version='py3', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
966458181534.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow: <##>	2.9.2	추론	CPU, GPU	py3
966458181534.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow: <##>	1.15.3	추론	CPU, GPU	py3

Neo XGBoost(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo', region='eu-south-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
966458181534.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/xgboost-neo: <##>	최신	추론		

객체 감지(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection', region='eu-south-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
257386234256.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/object-detection:###	1	훈련, 추론		

Object2Vec(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec', region='eu-south-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
257386234256.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/object2vec:###	1	훈련, 추론		

PCA(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca', region='eu-south-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
257386234256.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/pca:<##>	1	훈련, 추론		

PyTorch(DLC)

지원되는 PyTorch 버전과 지원되지 않는 PyTorch 버전에 대한 자세한 내용은 AWS 딥 러닝 컨테이너 개발자 안내서의 [프레임워크 지원 정책 표](#)를 참조하세요.

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='pytorch',
    region='eu-south-1',
    version='1.8.0',
    py_version='py3',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge'
)
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	2.7.1	학습	CPU, GPU	py312
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	2.6.0	추론	CPU, GPU	py312

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	2.6.0	학습	CPU, GPU	py312
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<##>	2.5.1	추론	CPU, GPU	py311
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	2.5.1	학습	CPU, GPU	py311
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<##>	2.4.0	추론	CPU, GPU	py311

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<##>	2.4.0	inference _graviton	CPU	py311
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	2.4.0	학습	CPU, GPU	py311
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	2.3.0	추론	CPU, GPU	py311
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<##>	2.3.0	inference _graviton	CPU	py311

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	2.3.0	학습	CPU, GPU	py311
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference-graviton:<##>	2.2.1	inference _graviton	CPU	py310
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<##>	2.2.0	추론	CPU, GPU	py310
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	2.2.0	학습	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	2.1.0	추론	CPU, GPU	py310
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<##>	2.1.0	inference _graviton	CPU	py310
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	2.1.0	학습	CPU, GPU	py310
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	2.0.1	추론	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<##>	2.0.1	inference _graviton	CPU	py310
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	2.0.1	학습	CPU, GPU	py310
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	2.0.0	추론	CPU, GPU	py310
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<##>	2.0.0	inference _graviton	CPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	2.0.0	학습	CPU, GPU	py310
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<##>	1.13.1	추론	CPU, GPU	py39
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.13.1	학습	CPU, GPU	py39
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<##>	1.12.1	추론	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<##>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	1.12.1	학습	CPU, GPU	py38
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	1.12.0	추론	CPU, GPU	py38
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	1.12.0	학습	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com /pytorch- inference:<##>	1.11.0	추론	CPU, GPU	py38
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ pytorch-training: <##>	1.11.0	학습	CPU, GPU	py38
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com /pytorch- inference:<##>	1.10.2	추론	CPU, GPU	py38
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ pytorch-training: <##>	1.10.2	학습	CPU, GPU	py38
692866216 735.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com /pytorch- inference:<##>	1.10.0	추론	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.10.0	학습	CPU, GPU	py38
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<##>	1.9.1	추론	CPU, GPU	py38
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.9.1	학습	CPU, GPU	py38
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<##>	1.9.0	추론	CPU, GPU	py38
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.9.0	학습	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference: <##>	1.8.1	추론	CPU, GPU	py3, py36
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.8.1	학습	CPU, GPU	py3, py36
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference: <##>	1.8.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.8.0	학습	CPU, GPU	py3, py36
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference: <##>	1.7.1	추론	CPU, GPU	py3, py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.7.1	학습	CPU, GPU	py3, py36
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<##>	1.6.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.6.0	학습	CPU, GPU	py3, py36
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<##>	1.5.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.5.0	학습	CPU, GPU	py3, py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<##>	1.4.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<##>	1.4.0	학습	CPU, GPU	py2, py3, py36
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<##>	1.3.1	추론	CPU, GPU	py2, py3
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<##>	1.3.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<##>	1.2.0	추론	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	1.2.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
048378556238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<##>	1.1.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
048378556238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<##>	1.1.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
048378556238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<##>	1.0.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
048378556238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<##>	1.0.0	학습	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<##>	0.4.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<##>	0.4.0	학습	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Training Compiler(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='pytorch-training-compiler',region='us-west-2',
version='py38')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/pytorch-trcomp-training:<##>	1.13.1	학습	GPU	py39
692866216 735.dkr.ecr.eu-	1.12.0	학습	GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
south-1.amazonaws.com/pytorch-trcomp-training:<##>				

Random Cut Forest(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest', region='eu-south-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
257386234256.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/randomcutforest:<##>	1	훈련, 추론		

Scikit-learn(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn', region='eu-south-1', version='0.23-1', image_scope='inference')
```

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
978288397137.dkr.ecr.eu-	1.2-1	1.2.1	추론	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
south-1.amaz onaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<##>				
978288397 137.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<##>	1.2-1	1.2.1	학습	
978288397 137.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<##>	1.0-1	1.0.2	추론	
978288397 137.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<##>	1.0-1	1.0.2	학습	
978288397 137.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<##>	1.0-1	1.0.2	inference_graviton	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
978288397 137.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<##>	0.23-1	0.23.2	추론	
978288397 137.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<##>	0.23-1	0.23.2	학습	
978288397 137.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<##>	0.20.0	0.20.0	추론	
978288397 137.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<##>	0.20.0	0.20.0	학습	

의미 체계 분할(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='semantic-segmentation',region='eu-south-1')
```


레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
257386234256.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/semantic-segmentation:<##>	1	훈련, 추론		

Seq2Seq(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='eu-south-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
257386234256.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/seq2seq:<##>	1	추론, 훈련		

Spark(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark', region='eu-south-1', version='3.0', image_scope='processing')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
753923664805.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<#>	3.3	처리 중		
753923664805.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<#>	3.2	처리 중		
753923664805.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<#>	3.1	처리 중		
753923664805.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<#>	3.0	처리 중		
753923664805.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<#>	2.4	처리 중		

SparkML Serving(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sparkml-serving', region='eu-south-1', version='2.4')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
978288397137.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving: <##>	3.3	추론		
978288397137.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving: <##>	2.4	추론		
978288397137.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving: <##>	2.2	추론		

Tensorflow(DLC)

지원되는 TensorFlow 버전과 지원되지 않는 TensorFlow 버전에 대한 자세한 내용은 AWS 딥 러닝 컨테이너 개발자 안내서의 [프레임워크 지원 정책 표](#)를 참조하세요.

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow', region='eu-south-1', version='1.12.0', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.19.0	추론	CPU, GPU	-
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.19.0	학습	CPU, GPU	py312
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.18.0	추론	CPU, GPU	-
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.18.0	학습	CPU, GPU	py310
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.16.2	학습	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.16.1	추론	CPU, GPU	-
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton: <##>	2.16.1	inference _graviton	CPU	py310
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.14.1	추론	CPU, GPU	-
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton: <##>	2.14.1	inference _graviton	CPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.14.1	학습	CPU, GPU	py310
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.13.0	추론	CPU, GPU	-
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<##>	2.13.0	inference_graviton	CPU	py310
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.13.0	학습	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.12.1	추론	CPU, GPU	-
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<##>	2.12.1	inference _graviton	CPU	py310
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.12.0	학습	CPU, GPU	py310
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.11.1	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.11.0	추론	CPU, GPU	-
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.11.0	학습	CPU, GPU	py39
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.10.1	추론	CPU, GPU	-
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.10.1	학습	CPU, GPU	py39
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.10.0	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.9.3	추론	CPU, GPU	-
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.9.2	추론	CPU, GPU	-
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.9.2	학습	CPU, GPU	py39
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton: <##>	2.9.1	inference_graviton	CPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.8.4	추론	CPU, GPU	-
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.8.0	추론	CPU, GPU	-
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.8.0	학습	CPU, GPU	py39
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.7.1	학습	CPU, GPU	py38
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.7.0	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.6.3	추론	CPU, GPU	-
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.6.3	학습	CPU, GPU	py38
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.6.2	학습	CPU, GPU	py38
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.6.0	추론	CPU, GPU	-
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.6.0	학습	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.5.1	추론	CPU, GPU	-
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.5.1	학습	CPU, GPU	py37
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.5.0	학습	CPU, GPU	py37
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.4.3	추론	CPU, GPU	-
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.4.3	학습	CPU, GPU	py37

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.4.1	추론	CPU, GPU	-
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.4.1	학습	CPU, GPU	py37
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.3.2	추론	CPU, GPU	-
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.3.2	학습	CPU, GPU	py37
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.3.1	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.3.1	학습	CPU, GPU	py37
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia: <##>	2.3.0	eia	CPU	-
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.3.0	추론	CPU, GPU	-
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.3.0	학습	CPU, GPU	py37
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.2.2	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.2.2	학습	CPU, GPU	py37
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.2.1	추론	CPU, GPU	-
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.2.1	학습	CPU, GPU	py37
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.2.0	추론	CPU, GPU	-
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.2.0	학습	CPU, GPU	py37

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.1.3	추론	CPU, GPU	-
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.1.3	학습	CPU, GPU	py3, py36
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.1.2	추론	CPU, GPU	-
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.1.2	학습	CPU, GPU	py3, py36
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.1.1	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.1.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.1.0	추론	CPU, GPU	-
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.1.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.0.4	추론	CPU, GPU	-
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.0.4	학습	CPU, GPU	py3, py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.0.3	추론	CPU, GPU	-
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.0.3	학습	CPU, GPU	py3, py36
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.0.2	추론	CPU, GPU	-
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.0.2	학습	CPU, GPU	py2, py3
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.0.1	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.0.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia: <##>	2.0.0	eia	CPU	-
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.0.0	추론	CPU, GPU	-
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.0.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	1.15.5	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	1.15.5	학습	CPU, GPU	py3, py36, py37
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	1.15.4	추론	CPU, GPU	-
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	1.15.4	학습	CPU, GPU	py3, py36, py37
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	1.15.3	추론	CPU, GPU	-
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	1.15.3	학습	CPU, GPU	py2, py3, py37

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.15.2	추론	CPU, GPU	-
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	1.15.2	학습	CPU, GPU	py2, py3, py37
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<##>	1.15.0	eia	CPU	-
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.15.0	추론	CPU, GPU	-
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	1.15.0	학습	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia: <##>	1.14.0	eia	CPU	-
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	1.14.0	추론	CPU, GPU	-
692866216735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	1.14.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
048378556238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-scriptmode: <##>	1.13.1	학습	CPU, GPU	py2

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	1.13.1	학습	CPU, GPU	py3
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia: <##>	1.13.0	eia	CPU	-
692866216 735.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	1.13.0	추론	CPU, GPU	-
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia: <##>	1.12.0	eia	CPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving: <##>	1.12.0	추론	CPU, GPU	-
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-scriptmode: <##>	1.12.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia: <##>	1.11.0	eia	CPU	-
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving: <##>	1.11.0	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-scrip tmode:<##>	1.11.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-eia:<##>	1.10.0	eia	CPU	py2
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.10.0	추론	CPU, GPU	py2
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.10.0	학습	CPU, GPU	py2

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.9.0	추론	CPU, GPU	py2
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.9.0	학습	CPU, GPU	py2
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.8.0	추론	CPU, GPU	py2
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.8.0	학습	CPU, GPU	py2
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.7.0	추론	CPU, GPU	py2

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.7.0	학습	CPU, GPU	py2
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.6.0	추론	CPU, GPU	py2
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.6.0	학습	CPU, GPU	py2
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.5.0	추론	CPU, GPU	py2
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.5.0	학습	CPU, GPU	py2

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.4.1	추론	CPU, GPU	py2
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.4.1	학습	CPU, GPU	py2

Tensorflow Coach(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='coach-tensorflow',
    region='eu-south-1',
    version='1.0.0',
    image_scope='training',
    instance_type='ml.c5.4xlarge'
)
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:coach0.11.1-<##>	0.11.1	학습	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:co ach0.11.0- <##>	0.11.0	학습	CPU, GPU	py3
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:co ach0.11- <##>	0.11	학습	CPU, GPU	py3
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:co ach0.10.1- <##>	0.10.1	학습	CPU, GPU	py3
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:co ach0.10- <##>	0.10	학습	CPU, GPU	py3

Tensorflow Inferentia(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow', region='eu-
south-1', version='1.15.0', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
966458181 534.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker-neo- tensorflow:<##>	2.5.2	추론	inf	py3
966458181 534.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker-neo- tensorflow:<##>	1.15.0	추론	inf	py3

Tensorflow Ray(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow', region='eu-
south-1', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:ray0.6.5- <##>	0.6.5	학습	CPU, GPU	py3
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:ray0.6- <##>	0.6	학습	CPU, GPU	py3
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:ray0.5.3- <##>	0.5.3	학습	CPU, GPU	py3
048378556 238.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:ray0.5- <##>	0.5	학습	CPU, GPU	py3

XGBoost(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost', region='eu-south-1', version='1.5-1')
```

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)
978288397 137.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <##>	1.7-1	1.7.4	추론
978288397 137.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <##>	1.7-1	1.7.4	학습
978288397 137.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <##>	1.5-1	1.5.2	추론
978288397 137.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <##>	1.5-1	1.5.2	학습

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
978288397 137.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<##>	1.5-1	1.5.2	inference_graviton	
978288397 137.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<##>	1.3-1	1.3.3	추론	
978288397 137.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<##>	1.3-1	1.3.3	학습	
978288397 137.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<##>	1.3-1	1.3.3	inference_graviton	
978288397 137.dkr.ecr.eu- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<##>	1.2-2	1.2.0	추론	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
978288397 137.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.2-2	1.2.0	학습	
978288397 137.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.2-1	1.2.0	추론	
978288397 137.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.2-1	1.2.0	학습	
978288397 137.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.0-1	1.0.0	추론	
978288397 137.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.0-1	1.0.0	학습	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
257386234 256.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/xgboost: <##>	1	0.72	추론	
257386234 256.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/xgboost: <##>	1	0.72	학습	
978288397 137.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <##>	0.90-2	0.90	추론	
978288397 137.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <##>	0.90-2	0.90	학습	
978288397 137.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <##>	0.90-1	0.90	추론	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
978288397 137.dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	0.90-1	0.90	학습	

유럽(파리)용 Docker 레지스트리 경로 및 예제 코드 (eu-west-3)

다음 항목에는 Amazon SageMaker AI에서 제공하는 이 AWS 리전의 각 알고리즘 및 딥 러닝 컨테이너에 대한 파라미터가 나열되어 있습니다.

주제

- [AutoGluon\(알고리즘\)](#)
- [BlazingText\(알고리즘\)](#)
- [Chainer\(DLC\)](#)
- [Clarify\(알고리즘\)](#)
- [DJL DeepSpeed\(알고리즘\)](#)
- [Data Wrangler\(알고리즘\)](#)
- [Debugger\(알고리즘\)](#)
- [DeepAR Forecasting\(알고리즘\)](#)
- [Factorization Machine\(알고리즘\)](#)
- [Hugging Face\(알고리즘\)](#)
- [IP Insights\(알고리즘\)](#)
- [이미지 분류\(알고리즘\)](#)
- [Inferentia MXNet\(DLC\)](#)
- [Inferentia PyTorch\(DLC\)](#)
- [K-Means\(알고리즘\)](#)
- [KNN\(알고리즘\)](#)
- [Linear Learner\(알고리즘\)](#)

- [MXNet\(DLC\)](#)
- [MXNet Coach\(DLC\)](#)
- [모델 모니터\(알고리즘\)](#)
- [NTM\(알고리즘\)](#)
- [네오 이미지 분류\(알고리즘\)](#)
- [Neo MXNet\(DLC\)](#)
- [Neo PyTorch\(DLC\)](#)
- [Neo Tensorflow\(DLC\)](#)
- [Neo XGBoost\(알고리즘\)](#)
- [객체 감지\(알고리즘\)](#)
- [Object2Vec\(알고리즘\)](#)
- [PCA\(알고리즘\)](#)
- [PyTorch\(DLC\)](#)
- [PyTorch Neuron\(DLC\)](#)
- [PyTorch Training Compiler\(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest\(알고리즘\)](#)
- [Scikit-learn\(알고리즘\)](#)
- [의미 체계 분할\(알고리즘\)](#)
- [Seq2Seq\(알고리즘\)](#)
- [Spark\(알고리즘\)](#)
- [SparkML Serving\(알고리즘\)](#)
- [Tensorflow\(DLC\)](#)
- [Tensorflow Coach\(DLC\)](#)
- [Tensorflow Inferentia\(DLC\)](#)
- [Tensorflow Ray\(DLC\)](#)
- [XGBoost\(알고리즘\)](#)

AutoGluon(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(
    framework='autogluon',
    region='eu-west-3',
    image_scope='inference',
    version='0.4'
)
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/autogluon-training: <##>	1.3.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/autogluon-inference: <##>	1.3.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/autogluon-training: <##>	1.2.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/autogluon-inference: <##>	1.2.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/autogluon-training: <##>	1.1.1	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/autogluon-inference: <##>	1.1.1	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com	1.1.0	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
naws.com/autogluon-training:<##>				
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	1.1.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	1.0.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	1.0.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.8.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.8.2	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.7.0	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.7.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.6.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.6.2	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.6.1	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.6.1	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.5.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.5.2	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/autogluon-training: <##>	0.4.3	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/autogluon-inference: <##>	0.4.3	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/autogluon-training: <##>	0.4.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/autogluon-inference: <##>	0.4.2	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/autogluon-training: <##>	0.4.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/autogluon-inference: <##>	0.4.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/autogluon-training: <##>	0.3.2	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.3.2	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.3.1	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.3.1	추론		

BlazingText(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext', region='eu-west-3')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
749696950732.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/blazingtext:<##>	1	훈련, 추론		

Chainer(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer', region='eu-
west-3', version='5.0.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ sagemaker- chainer:<##>	5.0.0	훈련, 추론	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ sagemaker- chainer:<##>	4.1.0	훈련, 추론	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ sagemaker- chainer:<##>	4.0.0	훈련, 추론	CPU, GPU	py2, py3

Clarify(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify', region='eu-
west-3', version='1.0', image_scope='processing')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
341593696636.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-clarify-processing:<#>	1.0	처리 중		

DJL DeepSpeed(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='djl-deepspeed', region='us-west-2', py_version='py3', image_scope='inference')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/djl-inference:0.27.0-deepspeed0.12.6-cu121-<tag>	0.27.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/djl-inference:0.26.0-deepspeed0.12.6-cu121-<tag>	0.26.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazo	0.25.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
naws.com/djl-inference:0.25.0-deepspeed0.11.0-cu118- <i><tag></i>				
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/djl-inference:0.24.0-deepspeed0.10.0-cu118- <i><tag></i>	0.24.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/djl-inference:0.23.0-deepspeed0.9.5-cu118- <i><tag></i>	0.23.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/djl-inference:0.22.1-deepspeed0.9.2-cu118- <i><tag></i>	0.22.1	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/djl-inference:0.21.0-deepspeed0.8.3-cu117- <i><##></i>	0.21.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/djl-inference:0.20.0-deepspeed0.7.5-cu116- <##>	0.20.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/djl-inference:0.19.0-deepspeed0.7.3-cu113- <##>	0.19.0	추론		

Data Wrangler(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler', region='eu-west-3')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
807237891255.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container: <##>	3.x	처리 중		
807237891255.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container: <##>	2.x	처리 중		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
807237891255.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container:<##>	1.x	처리 중		

Debugger(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger', region='eu-west-3')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
447278800020.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-debugger-rules:<##>	최신	디버거		

DeepAR Forecasting(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='eu-west-3')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
749696950732.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com	1	훈련, 추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
naws.com/forecasting-deepar:<##>				

Factorization Machine(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='eu-west-3')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
749696950732.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/factorization-machines:<##>	1	훈련, 추론		

Hugging Face(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface', region='eu-west-3', version='4.4.2', image_scope='training', base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingfa	4.49.0	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
ce-pytorch-training: <# #>				
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <###>	4.49.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <# #>	4.48.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <###>	4.48.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <# #>	4.46.1	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <###>	4.37.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<#>	4.36.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<#>	4.28.1	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.28.1	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<#>	4.26.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.26.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.26.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.17.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.17.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.17.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.17.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.12.3	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.12.3	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.12.3	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.12.3	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.11.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.11.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.11.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.11.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<#>	4.10.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<#>	4.10.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.10.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.10.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.10.2	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.10.2	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.10.2	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.10.2	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.6.1	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.6.1	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.6.1	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.6.1	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.6.1	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.6.1	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.5.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.5.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.4.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.4.2	학습		

IP Insights(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights', region='eu-west-3')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
749696950732.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ipinsights:<##>	1	훈련, 추론		

이미지 분류(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification', region='eu-west-3')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
749696950732.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/image-classification:<##>	1	훈련, 추론		

Inferentia MXNet(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
```



```
image_uris.retrieve(framework='inference-mxnet',region='eu-west-3',version='1.5.1',instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
254080097 072.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet: <##>	1.8	추론	inf	py3
254080097 072.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet: <##>	1.5.1	추론	inf	py3

Inferentia PyTorch(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inference-pytorch',region='eu-west-3',version='1.9',py_version='py3')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
254080097 072.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/	1.9	추론	inf	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
sagemaker-neo-pytorch: <##>				
254080097072.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch: <##>	1.8	추론	inf	py3
254080097072.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch: <##>	1.7	추론	inf	py3

K-Means(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans', region='eu-west-3')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
749696950732.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/kmeans: <##>	1	훈련, 추론		

KNN(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='eu-west-3')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
749696950732.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/knn:<##>	1	훈련, 추론		

Linear Learner(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='eu-west-3')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
749696950732.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/linear-learner:<##>	1	훈련, 추론		

MXNet(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(
    framework='mxnet',
    region='eu-west-3',
    version='1.4.1',
    py_version='py3',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge')

```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ mxnet-training:<##>	1.9.0	학습	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ mxnet-inference:<##>	1.9.0	추론	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ mxnet-training:<##>	1.8.0	학습	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ mxnet-inference:<##>	1.8.0	추론	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/	1.7.0	학습	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
naws.com/ mxnet-training:< ##>				
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ mxnet-inf erence:<##>	1.7.0	추론	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ mxnet-inference- eia:<##>	1.7.0	eia	CPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ mxnet-training:< ##>	1.6.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ mxnet-inf erence:<##>	1.6.0	추론	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<##>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<##>	1.4.1	학습	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/mxnet-training:<##>	1.4.1	학습	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving:<##>	1.4.1	추론	CPU, GPU	py2

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/mxnet-inference:<##>	1.4.1	추론	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<##>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<##>	1.4.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving:<##>	1.4.0	추론	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet-serving-eia:<##>	1.4.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<##>	1.3.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<##>	1.3.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet-eia:<##>	1.3.0	eia	CPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-mxnet: <##>	1.2.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-mxnet: <##>	1.2.1	추론	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-mxnet: <##>	1.1.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-mxnet: <##>	1.1.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-mxnet: <##>	1.0.0	학습	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-mxnet: <##>	1.0.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-mxnet: <##>	0.12.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-mxnet: <##>	0.12.1	추론	CPU, GPU	py2, py3

MXNet Coach(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet', region='eu-west-3', version='0.11', py_version='py3', image_scope='training', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.eu-	0.11.0	학습	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
west-3.amazonaws.com/sagemaker-rl-mxnet:coach0.1.0- <##>				
520713654638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-rl-mxnet:coach0.1.1- <##>	0.11	학습	CPU, GPU	py3

모델 모니터(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor', region='eu-west-3')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
680080141114.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-model-monitor-analyzer: <##>		모니터링		

NTM(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='eu-west-3')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
749696950732.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ntm:<##>	1	훈련, 추론		

네오 이미지 분류(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo', region='eu-west-3')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
254080097072.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/image-classification-neo:<##>	최신	추론		

Neo MXNet(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet', region='eu-west-3', version='1.8', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
254080097 072.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-inference-mxnet: <##>	1.8	추론	CPU, GPU	py3

Neo PyTorch(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch', region='eu-west-3', version='1.6', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
254080097 072.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch: <##>	2.0	추론	CPU, GPU	py3
254080097 072.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker	1.13	추론	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
-inference-pytorch: <##>				
254080097 072.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch: <##>	1.12	추론	CPU, GPU	py3
254080097 072.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch: <##>	1.8	추론	CPU, GPU	py3
254080097 072.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch: <##>	1.7	추론	CPU, GPU	py3
254080097 072.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch: <##>	1.6	추론	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
254080097 072.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch: <##>	1.5	추론	CPU, GPU	py3
254080097 072.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch: <##>	1.4	추론	CPU, GPU	py3

Neo Tensorflow(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow', region='eu-west-3', version='1.15.3', py_version='py3', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
254080097 072.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-	2.9.2	추론	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
inference-tensorflow: <##>				
254080097072.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow: <##>	1.15.3	추론	CPU, GPU	py3

Neo XGBoost(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo', region='eu-west-3')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
254080097072.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/xgboost-neo: <##>	최신	추론		

객체 감지(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection', region='eu-west-3')
```


레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
749696950732.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/object-detection:<##>	1	훈련, 추론		

Object2Vec(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec', region='eu-west-3')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
749696950732.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/object2vec:<##>	1	훈련, 추론		

PCA(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca', region='eu-west-3')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
749696950732.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/pca:<##>	1	훈련, 추론		

PyTorch(DLC)

지원되는 PyTorch 버전과 지원되지 않는 PyTorch 버전에 대한 자세한 내용은 AWS 딥 러닝 컨테이너 개발자 안내서의 [프레임워크 지원 정책 표](#)를 참조하세요.

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch', region='eu-west-3', version='1.8.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	2.7.1	학습	CPU, GPU	py312
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	2.6.0	추론	CPU, GPU	py312

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	2.6.0	학습	CPU, GPU	py312
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ pytorch-inference: <##>	2.5.1	추론	CPU, GPU	py311
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	2.5.1	학습	CPU, GPU	py311
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ pytorch-inference: <##>	2.4.0	추론	CPU, GPU	py311

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<##>	2.4.0	inference _graviton	CPU	py311
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	2.4.0	학습	CPU, GPU	py311
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	2.3.0	추론	CPU, GPU	py311
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<##>	2.3.0	inference _graviton	CPU	py311

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	2.3.0	학습	CPU, GPU	py311
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ pytorch-inference-graviton: <##>	2.2.1	inference _graviton	CPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ pytorch-inference: <##>	2.2.0	추론	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	2.2.0	학습	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ pytorch-inference:<##>	2.1.0	추론	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ pytorch-inference-graviton:<##>	2.1.0	inference _graviton	CPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ pytorch-training:<##>	2.1.0	학습	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ pytorch-inference:<##>	2.0.1	추론	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<##>	2.0.1	inference _graviton	CPU	py310
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	2.0.1	학습	CPU, GPU	py310
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	2.0.0	추론	CPU, GPU	py310
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<##>	2.0.0	inference _graviton	CPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	2.0.0	학습	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ pytorch-inference: <##>	1.13.1	추론	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.13.1	학습	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ pytorch-inference: <##>	1.12.1	추론	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<##>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	1.12.1	학습	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	1.12.0	추론	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	1.12.0	학습	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	1.11.0	추론	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	1.11.0	학습	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	1.10.2	추론	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	1.10.2	학습	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	1.10.0	추론	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	1.10.0	학습	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	1.9.1	추론	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	1.9.1	학습	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	1.9.0	추론	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	1.9.0	학습	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ pytorch-inference: <##>	1.8.1	추론	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.8.1	학습	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ pytorch-inference: <##>	1.8.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.8.0	학습	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ pytorch-inference: <##>	1.7.1	추론	CPU, GPU	py3, py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.7.1	학습	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ pytorch-inference: <##>	1.6.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.6.0	학습	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ pytorch-inference: <##>	1.5.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.5.0	학습	CPU, GPU	py3, py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ pytorch-inference:<##>	1.4.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ pytorch-training:<##>	1.4.0	학습	CPU, GPU	py2, py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ pytorch-inference:<##>	1.3.1	추론	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ pytorch-training:<##>	1.3.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ pytorch-inference:<##>	1.2.0	추론	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	1.2.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<##>	1.1.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<##>	1.1.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<##>	1.0.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<##>	1.0.0	학습	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-pytorch: <##>	0.4.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-pytorch: <##>	0.4.0	학습	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neuron(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='pytorch-neuron', region='us-west-2',
image_scope='inference')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/pytorch-training-neuron: <##>	1.11.0	학습	TRN	py38

PyTorch Training Compiler(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-training-compiler', region='us-west-2',
                    version='py38')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/pytorch-trcomp-training:<##>	1.13.1	학습	GPU	py39
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/pytorch-trcomp-training:<##>	1.12.0	학습	GPU	py38

Random Cut Forest(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest', region='eu-west-3')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
749696950732.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com	1	훈련, 추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
naws.com/randomcut forest:<##>				

Scikit-learn(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn', region='eu-west-3', version='0.23-1', image_scope='inference')
```

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
659782779 980.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<##>	1.2-1	1.2.1	추론	
659782779 980.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<##>	1.2-1	1.2.1	학습	
659782779 980.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<##>	1.0-1	1.0.2	추론	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
659782779 980.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<##>	1.0-1	1.0.2	학습	
659782779 980.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<##>	1.0-1	1.0.2	inference_graviton	
659782779 980.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<##>	0.23-1	0.23.2	추론	
659782779 980.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<##>	0.23-1	0.23.2	학습	
659782779 980.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<##>	0.20.0	0.20.0	추론	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
659782779 980.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<##>	0.20.0	0.20.0	학습	

의미 체계 분할(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation', region='eu-west-3')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
749696950732.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/semantic-segmentation:<##>	1	훈련, 추론		

Seq2Seq(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='eu-west-3')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
749696950732.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/seq2seq:<##>	1	추론, 훈련		

Spark(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark', region='eu-west-3', version='3.0', image_scope='processing')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
136845547031.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<##>	3.3	처리 중		
136845547031.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<##>	3.2	처리 중		
136845547031.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<##>	3.1	처리 중		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
136845547031.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<##>	3.0	처리 중		
136845547031.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<##>	2.4	처리 중		

SparkML Serving(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='sparkml-serving',region='eu-west-3',version='2.4')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
659782779980.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving:<##>	3.3	추론		
659782779980.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving:<##>	2.4	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
659782779980.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving:<##>	2.2	추론		

Tensorflow(DLC)

지원되는 TensorFlow 버전과 지원되지 않는 TensorFlow 버전에 대한 자세한 내용은 AWS 딥 러닝 컨테이너 개발자 안내서의 [프레임워크 지원 정책 표](#)를 참조하세요.

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow', region='eu-west-3', version='1.12.0', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.19.0	추론	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.19.0	학습	CPU, GPU	py312

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.18.0	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.18.0	학습	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.16.2	학습	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.16.1	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<##>	2.16.1	inference _graviton	CPU	py310
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.14.1	추론	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<##>	2.14.1	inference _graviton	CPU	py310
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.14.1	학습	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.13.0	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<##>	2.13.0	inference _graviton	CPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.13.0	학습	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.12.1	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<##>	2.12.1	inference _graviton	CPU	py310
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.12.0	학습	CPU, GPU	py310
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.11.1	추론	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.11.0	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.11.0	학습	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.10.1	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.10.1	학습	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.10.0	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.9.3	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.9.2	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.9.2	학습	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<##>	2.9.1	inference _graviton	CPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.8.4	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.8.0	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.8.0	학습	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.7.1	학습	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.7.0	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.6.3	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.6.3	학습	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.6.2	학습	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.6.0	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.6.0	학습	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.5.1	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.5.1	학습	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.5.0	학습	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.4.3	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.4.3	학습	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.4.1	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.4.1	학습	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.3.2	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.3.2	학습	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.3.1	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.3.1	학습	CPU, GPU	py37

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<##>	2.3.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference:<###>	2.3.0	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-training:<###>	2.3.0	학습	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference:<###>	2.2.2	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.2.2	학습	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.2.1	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.2.1	학습	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.2.0	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.2.0	학습	CPU, GPU	py37

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.1.3	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.1.3	학습	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.1.2	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.1.2	학습	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.1.1	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.1.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.1.0	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.1.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.0.4	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.0.4	학습	CPU, GPU	py3, py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.0.3	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.0.3	학습	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.0.2	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.0.2	학습	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.0.1	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.0.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<##>	2.0.0	eia	CPU	-
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.0.0	추론	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.0.0	학습	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.15.5	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	1.15.5	학습	CPU, GPU	py3, py36, py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.15.4	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	1.15.4	학습	CPU, GPU	py3, py36, py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.15.3	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	1.15.3	학습	CPU, GPU	py2, py3, py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	1.15.2	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	1.15.2	학습	CPU, GPU	py2, py3, py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia: <##>	1.15.0	eia	CPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.15.0	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	1.15.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<##>	1.14.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.14.0	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	1.14.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-scriptmode: <##>	1.13.1	학습	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	1.13.1	학습	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia: <##>	1.13.0	eia	CPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.13.0	추론	CPU, GPU	-
520713654638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<##>	1.12.0	eia	CPU	-
520713654638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving:<##>	1.12.0	추론	CPU, GPU	-
520713654638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-script mode:<##>	1.12.0	학습	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia: <##>	1.11.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving: <##>	1.11.0	추론	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-scriptmode: <##>	1.11.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-eia: <##>	1.10.0	eia	CPU	py2

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.10.0	추론	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.10.0	학습	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.9.0	추론	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.9.0	학습	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.8.0	추론	CPU, GPU	py2

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.8.0	학습	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.7.0	추론	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.7.0	학습	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.6.0	추론	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.6.0	학습	CPU, GPU	py2

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.5.0	추론	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.5.0	학습	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.4.1	추론	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.4.1	학습	CPU, GPU	py2

Tensorflow Coach(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
```



```
image_uris.retrieve(
    framework='coach-tensorflow',
    region='eu-west-3',
    version='1.0.0',
    image_scope='training',
    instance_type='ml.c5.4xlarge')

```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ sagemaker-rl-tensorflow:coach0.11.1- ~~###~~	0.11.1	학습	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ sagemaker-rl-tensorflow:coach0.11.0- ~~###~~	0.11.0	학습	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ sagemaker-rl-tensorflow:coach0.11- ~~###~~	0.11	학습	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ sagemaker-rl-tensorflow:coach0.10.1- ~~###~~	0.10.1	학습	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:coa-ch0.10- <##>	0.10	학습	CPU, GPU	py3

Tensorflow Inferentia(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow', region='eu-west-3', version='1.15.0', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
254080097072.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-neo-tensorflow: <##>	2.5.2	추론	inf	py3
254080097072.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-neo-tensorflow: <##>	1.15.0	추론	inf	py3

Tensorflow Ray(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow', region='eu-
west-3', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ sagemaker-rl-tensorflow:ray 0.6.5- ##>	0.6.5	학습	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ sagemaker-rl-tensorflow:ray 0.6- ##>	0.6	학습	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ sagemaker-rl-tensorflow:ray 0.5.3- ##>	0.5.3	학습	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ sagemaker-rl-tensorflow:ray 0.5- ##>	0.5	학습	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
naws.com/ sagemaker-rl- tensorflow:ray 0.5- <##>				

XGBoost(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost', region='eu-west-3', version='1.5-1')
```

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
659782779 980.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost: <##>	1.7-1	1.7.4	추론	
659782779 980.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost: <##>	1.7-1	1.7.4	학습	
659782779 980.dkr.ecr.eu- west-3.amazo naws.com/	1.5-1	1.5.2	추론	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
sagemaker-xgboost:<##>				
659782779 980.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<##>	1.5-1	1.5.2	학습	
659782779 980.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<##>	1.5-1	1.5.2	inference_graviton	
659782779 980.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<##>	1.3-1	1.3.3	추론	
659782779 980.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/ sagemaker-xgboost:<##>	1.3-1	1.3.3	학습	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
659782779 980.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.3-1	1.3.3	inference_graviton	
659782779 980.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.2-2	1.2.0	추론	
659782779 980.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.2-2	1.2.0	학습	
659782779 980.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.2-1	1.2.0	추론	
659782779 980.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.2-1	1.2.0	학습	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
659782779 980.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.0-1	1.0.0	추론	
659782779 980.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.0-1	1.0.0	학습	
749696950 732.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/xgboost:<##>	1	0.72	추론	
749696950 732.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/xgboost:<##>	1	0.72	학습	
659782779 980.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	0.90-2	0.90	추론	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
659782779 980.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	0.90-2	0.90	학습	
659782779 980.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	0.90-1	0.90	추론	
659782779 980.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	0.90-1	0.90	학습	

Docker 레지스트리 경로 및 유럽 (스페인) 예제 코드 (eu-south-2)

다음 항목에는 Amazon SageMaker AI에서 제공하는 이 AWS 리전의 각 알고리즘 및 딥 러닝 컨테이너에 대한 파라미터가 나열되어 있습니다.

주제

- [AutoGluon\(알고리즘\)](#)
- [BlazingText\(알고리즘\)](#)
- [DeepAR Forecasting\(알고리즘\)](#)
- [Factorization Machine\(알고리즘\)](#)
- [Hugging Face\(알고리즘\)](#)

- [IP Insights\(알고리즘\)](#)
- [이미지 분류\(알고리즘\)](#)
- [K-Means\(알고리즘\)](#)
- [KNN\(알고리즘\)](#)
- [Linear Learner\(알고리즘\)](#)
- [MXNet\(DLC\)](#)
- [모델 모니터\(알고리즘\)](#)
- [NTM\(알고리즘\)](#)
- [Object Detection\(알고리즘\)](#)
- [Object2Vec\(알고리즘\)](#)
- [PCA\(알고리즘\)](#)
- [PyTorch\(DLC\)](#)
- [PyTorch Neuron\(DLC\)](#)
- [PyTorch Training Compiler\(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest\(알고리즘\)](#)
- [Scikit-learn\(알고리즘\)](#)
- [의미 체계 분할\(알고리즘\)](#)
- [Seq2Seq\(알고리즘\)](#)
- [Spark\(알고리즘\)](#)
- [Tensorflow\(DLC\)](#)
- [XGBoost\(알고리즘\)](#)

AutoGluon(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='eu-
south-2', image_scope='inference', version='0.4')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.5.2	학습		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.5.2	추론		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.4.3	학습		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.4.3	추론		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.4.2	학습		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.4.2	추론		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.4.0	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.4.0	추론		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.3.2	학습		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.3.2	추론		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.3.1	학습		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.3.1	추론		

BlazingText(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext', region='eu-south-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
104374241257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/blazingtext:<##>	1	훈련, 추론		

DeepAR Forecasting(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='eu-south-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
104374241257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/forecasting-deepar:<##>	1	훈련, 추론		

Factorization Machine(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='eu-south-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
104374241257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/	1	훈련, 추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
onaws.com/factorization-machines:<##>				

Hugging Face(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='huggingface',
    region='eu-south-2',
    version='4.4.2',
    image_scope='training',
    base_framework_version='tensorflow2.4.1'
)
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.49.0	추론		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.48.0	추론		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.37.0	추론		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.28.1	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
onaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>				
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.26.0	추론		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.26.0	추론		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.17.0	학습		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.17.0	학습		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.17.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.17.0	추론		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.12.3	학습		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.12.3	학습		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.12.3	추론		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.12.3	추론		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.11.0	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training: <##>	4.11.0	학습		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <##>	4.11.0	추론		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference: <##>	4.11.0	추론		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.10.2	학습		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.10.2	학습		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training: <##>	4.10.2	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training: <##>	4.10.2	학습		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <##>	4.10.2	추론		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <##>	4.10.2	추론		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference: <##>	4.10.2	추론		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference: <##>	4.10.2	추론		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.6.1	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.6.1	학습		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.6.1	학습		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.6.1	학습		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.6.1	추론		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.6.1	추론		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.5.0	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.5.0	학습		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.4.2	학습		
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.4.2	학습		

IP Insights(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights', region='eu-south-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
104374241257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/ipinsights:<##>	1	훈련, 추론		

이미지 분류(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification', region='eu-south-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범 위)		
104374241257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/image-classification:###>	1	훈련, 추론		

K-Means(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans', region='eu-south-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범 위)		
104374241257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/kmeans:###>	1	훈련, 추론		

KNN(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='eu-south-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
104374241257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/knn:<##>	1	훈련, 추론		

Linear Learner(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='eu-south-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
104374241257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/linear-learner:<##>	1	훈련, 추론		

MXNet(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet', region='eu-south-2', version='1.4.1', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
503227376785.dkr.ecr.eu-	1.9.0	학습	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
south-2.amaz onaws.com/ mxnet-training:< ##>				
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com /mxnet-in ference:<##>	1.9.0	추론	CPU, GPU	py38
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ mxnet-training:< ##>	1.8.0	학습	CPU, GPU	py37
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com /mxnet-in ference:<##>	1.8.0	추론	CPU, GPU	py37
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ mxnet-training:< ##>	1.7.0	학습	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/mxnet-inference:<##>	1.7.0	추론	CPU, GPU	py3
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<##>	1.7.0	eia	CPU	py3
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/mxnet-training:<##>	1.6.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/mxnet-inference:<##>	1.6.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<##>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/mxnet-training:<##>	1.4.1	학습	CPU, GPU	py3
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/mxnet-inference:<##>	1.4.1	추론	CPU, GPU	py3
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<##>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3

모델 모니터(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor', region='eu-south-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
437450045455.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/sagemake		모니터링		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
r-model-monitor-analyzer: <##>				

NTM(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='eu-south-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
104374241257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/ntm: <##>	1	훈련, 추론		

Object Detection(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection', region='eu-south-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
104374241257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/object-detection: <##>	1	훈련, 추론		

Object2Vec(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec', region='eu-south-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
104374241257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/object2vec:<##>	1	훈련, 추론		

PCA(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca', region='eu-south-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
104374241257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/pca:<##>	1	훈련, 추론		

PyTorch(DLC)

지원되는 PyTorch 버전과 지원되지 않는 PyTorch 버전에 대한 자세한 내용은 AWS 딥 러닝 컨테이너 개발자 안내서의 [프레임워크 지원 정책 표](#)를 참조하세요.

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch', region='eu-
south-2', version='1.8.0', py_version='py3', image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ pytorch-training: <##>	2.7.1	학습	CPU, GPU	py312
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com /pytorch- inference:<##>	2.6.0	추론	CPU, GPU	py312
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ pytorch-training: <##>	2.6.0	학습	CPU, GPU	py312
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com /pytorch- inference:<##>	2.5.1	추론	CPU, GPU	py311
503227376 785.dkr.ecr.eu-	2.5.1	학습	CPU, GPU	py311

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
south-2.amaz onaws.com/ pytorch-training: <##>				
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com /pytorch- inference:<##>	2.4.0	추론	CPU, GPU	py311
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com /pytorch- inference- graviton:<##>	2.4.0	inference _graviton	CPU	py311
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ pytorch-training: <##>	2.4.0	학습	CPU, GPU	py311
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com /pytorch- inference:<##>	2.3.0	추론	CPU, GPU	py311

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<##>	2.3.0	inference _graviton	CPU	py311
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	2.3.0	학습	CPU, GPU	py311
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<##>	2.2.1	inference _graviton	CPU	py310
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	2.2.0	추론	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	2.2.0	학습	CPU, GPU	py310
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com /pytorch-inference:<##>	2.1.0	추론	CPU, GPU	py310
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com /pytorch-inference-graviton:<##>	2.1.0	inference _graviton	CPU	py310
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	2.1.0	학습	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com /pytorch-inference:<##>	2.0.1	추론	CPU, GPU	py310
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com /pytorch-inference-graviton:<##>	2.0.1	inference _graviton	CPU	py310
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<##>	2.0.1	학습	CPU, GPU	py310
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com /pytorch-inference:<##>	2.0.0	추론	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<##>	2.0.0	inference _graviton	CPU	py310
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	2.0.0	학습	CPU, GPU	py310
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	1.13.1	추론	CPU, GPU	py39
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	1.13.1	학습	CPU, GPU	py39

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	1.12.1	추론	CPU, GPU	py38
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<##>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	1.12.1	학습	CPU, GPU	py38
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	1.12.0	추론	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.12.0	학습	CPU, GPU	py38
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com /pytorch-inference:<##>	1.11.0	추론	CPU, GPU	py38
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.11.0	학습	CPU, GPU	py38
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com /pytorch-inference:<##>	1.10.2	추론	CPU, GPU	py38
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.10.2	학습	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com /pytorch-inference:<##>	1.10.0	추론	CPU, GPU	py38
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<##>	1.10.0	학습	CPU, GPU	py38
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com /pytorch-inference:<##>	1.9.1	추론	CPU, GPU	py38
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/ pytorch-training:<##>	1.9.1	학습	CPU, GPU	py38
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com /pytorch-inference:<##>	1.9.0	추론	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.9.0	학습	CPU, GPU	py38
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com /pytorch-inference:<##>	1.8.1	추론	CPU, GPU	py3, py36
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.8.1	학습	CPU, GPU	py3, py36
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com /pytorch-inference:<##>	1.8.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.8.0	학습	CPU, GPU	py3, py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	1.7.1	추론	CPU, GPU	py3, py36
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	1.7.1	학습	CPU, GPU	py3, py36
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	1.6.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	1.6.0	학습	CPU, GPU	py3, py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/pytorch-inference-eia: <# #>	1.5.1	eia	CPU	py3
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/pytorch-inference: <##>	1.5.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/pytorch-training: <##>	1.5.0	학습	CPU, GPU	py3, py36
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/pytorch-inference: <##>	1.4.0	추론	CPU, GPU	py3, py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.4.0	학습	CPU, GPU	py2, py3, py36
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com /pytorch-inference-eia:<##>	1.3.1	eia	CPU	py3
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com /pytorch-inference:<##>	1.3.1	추론	CPU, GPU	py2, py3
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.3.1	학습	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	1.2.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	1.2.0	학습	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neuron(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='pytorch-neuron',region='us-west-2',
image_scope='inference')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/pytorch-training-neuron:<##>	1.11.0	학습	TRN	py38

PyTorch Training Compiler(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-training-compiler', region='us-west-2',
                    version='py38')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/pytorch-trcomp-training:###	1.12.0	학습	GPU	py38

Random Cut Forest(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest', region='eu-south-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
104374241257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/randomcutforest:###	1	훈련, 추론		

Scikit-learn(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn', region='eu-
south-2', version='0.23-1', image_scope='inference')
```

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
104374241 257.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<##>	1.2-1	1.2.1	추론	
104374241 257.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<##>	1.2-1	1.2.1	학습	
104374241 257.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<##>	1.0-1	1.0.2	추론	
104374241 257.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<##>	1.0-1	1.0.2	학습	
104374241 257.dkr.ecr.eu-	1.0-1	1.0.2	inference_graviton	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
south-2.amaz onaws.com/ sagemaker-scikit- learn: <##>				
104374241 257.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ sagemaker-scikit- learn: <##>	0.23-1	0.23.2	추론	
104374241 257.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ sagemaker-scikit- learn: <##>	0.23-1	0.23.2	학습	
104374241 257.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ sagemaker-scikit- learn: <##>	0.20.0	0.20.0	추론	
104374241 257.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ sagemaker-scikit- learn: <##>	0.20.0	0.20.0	학습	

의미 체계 분할(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation', region='eu-south-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
104374241257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/semantic-segmentation:<##>	1	훈련, 추론		

Seq2Seq(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='eu-south-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
104374241257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/seq2seq:<##>	1	추론, 훈련		

Spark(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='spark',region='eu-  
south-2',version='3.0',image_scope='processing')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범 위)		
833944533722.dkr.e cr.eu-south-2.amaz onaws.com/sagemake r-spark-processing:<# #>	3.3	처리 중		
833944533722.dkr.e cr.eu-south-2.amaz onaws.com/sagemake r-spark-processing:<# #>	3.2	처리 중		
833944533722.dkr.e cr.eu-south-2.amaz onaws.com/sagemake r-spark-processing:<# #>	3.1	처리 중		
833944533722.dkr.e cr.eu-south-2.amaz onaws.com/sagemake r-spark-processing:<# #>	3.0	처리 중		
833944533722.dkr.e cr.eu-south-2.amaz onaws.com/sagemake r-spark-processing:<# #>	2.4	처리 중		

Tensorflow(DLC)

지원되는 TensorFlow 버전과 지원되지 않는 TensorFlow 버전에 대한 자세한 내용은 AWS 딥 러닝 컨테이너 개발자 안내서의 [프레임워크 지원 정책 표](#)를 참조하세요.

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow', region='eu-
south-2', version='1.12.0', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce: <##>	2.19.0	추론	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng: <##>	2.19.0	학습	CPU, GPU	py312
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce: <##>	2.18.0	추론	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz	2.18.0	학습	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
onaws.com/ tensorflow-traini ng:<##>				
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<##>	2.16.2	학습	CPU, GPU	py310
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<##>	2.16.1	추론	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce-graviton:<## >	2.16.1	inference _graviton	CPU	py310
503227376 785.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ tensorflow-infere nce:<##>	2.14.1	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<##>	2.14.1	inference _graviton	CPU	py310
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.14.1	학습	CPU, GPU	py310
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.13.0	추론	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<##>	2.13.0	inference _graviton	CPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.13.0	학습	CPU, GPU	py310
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.12.1	추론	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton: <##>	2.12.1	inference _graviton	CPU	py310
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.12.0	학습	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.11.1	추론	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.11.0	추론	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.11.0	학습	CPU, GPU	py39
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.10.1	추론	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.10.1	학습	CPU, GPU	py39

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.10.0	추론	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.9.3	추론	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.9.2	추론	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.9.2	학습	CPU, GPU	py39

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<##>	2.9.1	inference _graviton	CPU	py38
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.8.4	추론	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.8.0	추론	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.8.0	학습	CPU, GPU	py39

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.7.1	학습	CPU, GPU	py38
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.7.0	추론	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.6.3	추론	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.6.3	학습	CPU, GPU	py38
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.6.2	학습	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.6.0	추론	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.6.0	학습	CPU, GPU	py38
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.5.1	추론	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.5.1	학습	CPU, GPU	py37
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.5.0	학습	CPU, GPU	py37

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.4.3	추론	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.4.3	학습	CPU, GPU	py37
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.4.1	추론	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.4.1	학습	CPU, GPU	py37
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.3.2	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.3.2	학습	CPU, GPU	py37
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.3.1	추론	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.3.1	학습	CPU, GPU	py37
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia: <##>	2.3.0	eia	CPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.3.0	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.3.0	학습	CPU, GPU	py37
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.2.2	추론	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.2.2	학습	CPU, GPU	py37
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.2.1	추론	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.2.1	학습	CPU, GPU	py37

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.2.0	추론	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.2.0	학습	CPU, GPU	py37
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.1.3	추론	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.1.3	학습	CPU, GPU	py3, py36
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.1.2	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.1.2	학습	CPU, GPU	py3, py36
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.1.1	추론	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.1.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.1.0	추론	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.1.0	학습	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.0.4	추론	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.0.4	학습	CPU, GPU	py3, py36
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.0.3	추론	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.0.3	학습	CPU, GPU	py3, py36
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.0.2	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.0.2	학습	CPU, GPU	py2, py3
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.0.1	추론	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.0.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<##>	2.0.0	eia	CPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.0.0	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.0.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	1.15.5	추론	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	1.15.5	학습	CPU, GPU	py3, py36, py37
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	1.15.4	추론	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	1.15.4	학습	CPU, GPU	py3, py36, py37

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.15.3	추론	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	1.15.3	학습	CPU, GPU	py2, py3, py37
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.15.2	추론	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	1.15.2	학습	CPU, GPU	py2, py3, py37
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<##>	1.15.0	eia	CPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	1.15.0	추론	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	1.15.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia: <##>	1.14.0	eia	CPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	1.14.0	추론	CPU, GPU	-
503227376 785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	1.14.0	학습	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	1.13.1	학습	CPU, GPU	py3
503227376785.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	1.13.0	추론	CPU, GPU	-

XGBoost(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='xgboost', region='eu-south-2', version='1.5-1')
```

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
104374241257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <##>	1.7-1	1.7.4	추론	
104374241257.dkr.ecr.eu-south-2.amaz	1.7-1	1.7.4	학습	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
onaws.com/ sagemaker- xgboost:<##>				
104374241 257.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<##>	1.5-1	1.5.2	추론	
104374241 257.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<##>	1.5-1	1.5.2	학습	
104374241 257.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<##>	1.5-1	1.5.2	inference_graviton	
104374241 257.dkr.ecr.eu- south-2.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<##>	1.3-1	1.3.3	추론	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
104374241 257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.3-1	1.3.3	학습	
104374241 257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.3-1	1.3.3	inference_graviton	
104374241 257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.2-2	1.2.0	추론	
104374241 257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.2-2	1.2.0	학습	
104374241 257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.2-1	1.2.0	추론	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
104374241 257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.2-1	1.2.0	학습	
104374241 257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.0-1	1.0.0	추론	
104374241 257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.0-1	1.0.0	학습	
104374241 257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1	0.72	추론	
104374241 257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1	0.72	학습	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
104374241 257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	0.90-2	0.90	추론	
104374241 257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	0.90-2	0.90	학습	
104374241 257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	0.90-1	0.90	추론	
104374241 257.dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	0.90-1	0.90	학습	

유럽(스톡홀름)용 Docker 레지스트리 경로 및 예제 코드 (eu-north-1)

다음 항목에는 Amazon SageMaker AI에서 제공하는 이 AWS 리전의 각 알고리즘 및 딥 러닝 컨테이너에 대한 파라미터가 나열되어 있습니다.

주제

- [AutoGluon\(알고리즘\)](#)
- [BlazingText\(알고리즘\)](#)
- [Chainer\(DLC\)](#)
- [Clarify\(알고리즘\)](#)
- [DJL DeepSpeed\(알고리즘\)](#)
- [Data Wrangler\(알고리즘\)](#)
- [Debugger\(알고리즘\)](#)
- [DeepAR Forecasting\(알고리즘\)](#)
- [Factorization Machine\(알고리즘\)](#)
- [Hugging Face\(알고리즘\)](#)
- [IP Insights\(알고리즘\)](#)
- [이미지 분류\(알고리즘\)](#)
- [Inferentia MXNet\(DLC\)](#)
- [Inferentia PyTorch\(DLC\)](#)
- [K-Means\(알고리즘\)](#)
- [KNN\(알고리즘\)](#)
- [Linear Learner\(알고리즘\)](#)
- [MXNet\(DLC\)](#)
- [MXNet Coach\(DLC\)](#)
- [모델 모니터\(알고리즘\)](#)
- [NTM\(알고리즘\)](#)
- [네오 이미지 분류\(알고리즘\)](#)
- [Neo MXNet\(DLC\)](#)
- [Neo PyTorch\(DLC\)](#)
- [Neo Tensorflow\(DLC\)](#)
- [Neo XGBoost\(알고리즘\)](#)
- [객체 감지\(알고리즘\)](#)
- [Object2Vec\(알고리즘\)](#)
- [PCA\(알고리즘\)](#)

- [PyTorch\(DLC\)](#)
- [PyTorch Training Compiler\(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest\(알고리즘\)](#)
- [Scikit-learn\(알고리즘\)](#)
- [의미 체계 분할\(알고리즘\)](#)
- [Seq2Seq\(알고리즘\)](#)
- [Spark\(알고리즘\)](#)
- [SparkML Serving\(알고리즘\)](#)
- [Tensorflow\(DLC\)](#)
- [Tensorflow Coach\(DLC\)](#)
- [Tensorflow Inferentia\(DLC\)](#)
- [Tensorflow Ray\(DLC\)](#)
- [XGBoost\(알고리즘\)](#)

AutoGluon(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='eu-north-1', image_scope='inference', version='0.4')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	1.3.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	1.3.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/autogluon-training: <##>	1.2.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/autogluon-inference: <##>	1.2.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/autogluon-training: <##>	1.1.1	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/autogluon-inference: <##>	1.1.1	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/autogluon-training: <##>	1.1.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/autogluon-inference: <##>	1.1.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/autogluon-training: <##>	1.0.0	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	1.0.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.8.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.8.2	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.7.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.7.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.6.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.6.2	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/autogluon-training: <##>	0.6.1	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/autogluon-inference: <##>	0.6.1	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/autogluon-training: <##>	0.5.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/autogluon-inference: <##>	0.5.2	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/autogluon-training: <##>	0.4.3	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/autogluon-inference: <##>	0.4.3	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/autogluon-training: <##>	0.4.2	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.4.2	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.4.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.4.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.3.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.3.2	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.3.1	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.3.1	추론		

BlazingText(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext', region='eu-north-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
669576153137.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/blazingtext:<##>	1	훈련, 추론		

Chainer(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer', region='eu-north-1', version='5.0.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<##>	5.0.0	훈련, 추론	CPU, GPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.eu-north-1.amaz	4.1.0	훈련, 추론	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
onaws.com/ sagemaker- chainer:<##>				
520713654 638.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ sagemaker- chainer:<##>	4.0.0	훈련, 추론	CPU, GPU	py2, py3

Clarify(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify', region='eu-
north-1', version='1.0', image_scope='processing')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763603941244.dkr.e cr.eu-north-1.amaz onaws.com/sagemake r-clarify-processing:<# #>	1.0	처리 중		

DJL DeepSpeed(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='djl-deepspeed', region='us-west-2', py_version='py3', image_scope='inference')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/djl-inference:0.27.0-deepspeed0.12.6-cu121- <i><tag></i>	0.27.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/djl-inference:0.26.0-deepspeed0.12.6-cu121- <i><tag></i>	0.26.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/djl-inference:0.25.0-deepspeed0.11.0-cu118- <i><tag></i>	0.25.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/djl-inference:0.24.0-deepspeed0.10.0-cu118- <i><tag></i>	0.24.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/djl-inference:0.23.0-	0.23.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
deepspeed0.9.5-cu118- <i><tag></i>				
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/djl-inference:0.22.1-deepspeed0.9.2-cu118- <i><tag></i>	0.22.1	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/djl-inference:0.21.0-deepspeed0.8.3-cu117- <i><##></i>	0.21.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/djl-inference:0.20.0-deepspeed0.7.5-cu116- <i><##></i>	0.20.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/djl-inference:0.19.0-deepspeed0.7.3-cu113- <i><##></i>	0.19.0	추론		

Data Wrangler(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler', region='eu-north-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
054986407534.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container: <##>	3.x	처리 중		
054986407534.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container: <##>	2.x	처리 중		
054986407534.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container: <##>	1.x	처리 중		

Debugger(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger', region='eu-north-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
314864569078.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-debugger-container: <##>	최신	디버거		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
onaws.com/sagemaker-debugger-rules:<##>				

DeepAR Forecasting(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='eu-north-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
669576153137.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/forecasting-deepar:<##>	1	훈련, 추론		

Factorization Machine(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='eu-north-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
669576153137.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/factorization-machines:<##>	1	훈련, 추론		

Hugging Face(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface', region='eu-north-1', version='4.4.2', image_scope='training', base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.49.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.49.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.48.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.48.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingf	4.46.1	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
ace-pytorch-training:<##>				
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.37.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.36.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.28.1	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.28.1	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.26.0	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <##>	4.26.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference: <##>	4.26.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.17.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training: <##>	4.17.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <##>	4.17.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference: <##>	4.17.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.12.3	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.12.3	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.12.3	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.12.3	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.11.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.11.0	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <##>	4.11.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference: <##>	4.11.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.10.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.10.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training: <##>	4.10.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training: <##>	4.10.2	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <##>	4.10.2	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <##>	4.10.2	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference: <##>	4.10.2	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference: <##>	4.10.2	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.6.1	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.6.1	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.6.1	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.6.1	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.6.1	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.6.1	추론		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.5.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.5.0	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.4.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.4.2	학습		

IP Insights(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights', region='eu-north-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
669576153137.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/ipinsights:<##>	1	훈련, 추론		

이미지 분류(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification', region='eu-north-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
669576153137.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/image-classification:<##>	1	훈련, 추론		

Inferentia MXNet(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-mxnet', region='eu-north-1', version='1.5.1', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
601324751636.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:<##>	1.8	추론	inf	py3
601324751636.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:<##>	1.5.1	추론	inf	py3

Inferentia PyTorch(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inference-pytorch', region='eu-north-1', version='1.9', py_version='py3')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
601324751 636.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<##>	1.9	추론	inf	py3
601324751 636.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<##>	1.8	추론	inf	py3
601324751 636.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<##>	1.7	추론	inf	py3

K-Means(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans', region='eu-north-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
669576153137.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/kmeans:<##>	1	훈련, 추론		

KNN(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='eu-north-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
669576153137.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/knn:<##>	1	훈련, 추론		

Linear Learner(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='eu-north-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
669576153137.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com	1	훈련, 추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
onaws.com/linear-l earner:<##>				

MXNet(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet', region='eu-
north-1', version='1.4.1', py_version='py3', image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ mxnet-training:<##>	1.9.0	학습	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com /mxnet-in ference:<##>	1.9.0	추론	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/	1.8.0	학습	CPU, GPU	py37

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
mxnet-training:<##>				
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<##>	1.8.0	추론	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/mxnet-training:<##>	1.7.0	학습	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<##>	1.7.0	추론	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<##>	1.7.0	eia	CPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/mxnet-training:<##>	1.6.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<##>	1.6.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<##>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<##>	1.4.1	학습	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/mxnet-training:<##>	1.4.1	학습	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving:<##>	1.4.1	추론	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<##>	1.4.1	추론	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<##>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<##>	1.4.0	학습	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving:<##>	1.4.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-serving-eia:<##>	1.4.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<##>	1.3.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet:<##>	1.3.0	추론	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet-eia: <##>	1.3.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet: <##>	1.2.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet: <##>	1.2.1	추론	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet: <##>	1.1.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet: <##>	1.1.0	추론	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet: <##>	1.0.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet: <##>	1.0.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet: <##>	0.12.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-mxnet: <##>	0.12.1	추론	CPU, GPU	py2, py3

MXNet Coach(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet',region='eu-north-1',version='0.11',py_version='py3',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-mxnet:coach0.11.0- <##>	0.11.0	학습	CPU, GPU	py3
520713654638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-mxnet:coach0.11- <##>	0.11	학습	CPU, GPU	py3

모델 모니터(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor',region='eu-north-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
895015795356.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemake		모니터링		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
r-model-monitor-analyzer:<##>				

NTM(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='eu-north-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
669576153137.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/ntm:<##>	1	훈련, 추론		

네오 이미지 분류(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo', region='eu-north-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
601324751636.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/image-classification-neo:<##>	최신	추론		

Neo MXNet(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet', region='eu-
north-1', version='1.8', py_version='py3', image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
601324751 636.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ sagemaker- inference-mxnet: <##>	1.8	추론	CPU, GPU	py3

Neo PyTorch(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch', region='eu-
north-1', version='1.6', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
601324751 636.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ sagemaker-	2.0	추론	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
inference-pytorc h:<##>				
601324751 636.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ sagemaker- inference-pytorc h:<##>	1.13	추론	CPU, GPU	py3
601324751 636.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ sagemaker- inference-pytorc h:<##>	1.12	추론	CPU, GPU	py3
601324751 636.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ sagemaker- inference-pytorc h:<##>	1.8	추론	CPU, GPU	py3
601324751 636.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ sagemaker- inference-pytorc h:<##>	1.7	추론	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
601324751 636.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorc h:<##>	1.6	추론	CPU, GPU	py3
601324751 636.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorc h:<##>	1.5	추론	CPU, GPU	py3
601324751 636.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorc h:<##>	1.4	추론	CPU, GPU	py3

Neo Tensorflow(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='neo-tensorflow',region='eu-north-1',version='1.15.3',py_version='py3',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```


레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
601324751636.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow: <##>	2.9.2	추론	CPU, GPU	py3
601324751636.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow: <##>	1.15.3	추론	CPU, GPU	py3

Neo XGBoost(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo', region='eu-north-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
601324751636.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/xgboost-neo: <##>	최신	추론		

객체 감지(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection', region='eu-north-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
669576153137.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/object-detection:###	1	훈련, 추론		

Object2Vec(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec', region='eu-north-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
669576153137.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/object2vec:###	1	훈련, 추론		

PCA(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca', region='eu-north-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
669576153137.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/pca:<##>	1	훈련, 추론		

PyTorch(DLC)

지원되는 PyTorch 버전과 지원되지 않는 PyTorch 버전에 대한 자세한 내용은 AWS 딥 러닝 컨테이너 개발자 안내서의 [프레임워크 지원 정책 표](#)를 참조하세요.

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='pytorch',
    region='eu-north-1',
    version='1.8.0',
    py_version='py3',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge'
)
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	2.7.1	학습	CPU, GPU	py312
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	2.6.0	추론	CPU, GPU	py312

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	2.6.0	학습	CPU, GPU	py312
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<##>	2.5.1	추론	CPU, GPU	py311
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	2.5.1	학습	CPU, GPU	py311
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<##>	2.4.0	추론	CPU, GPU	py311

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com /pytorch- inference- graviton:<##>	2.4.0	inference _graviton	CPU	py311
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ pytorch-training: <##>	2.4.0	학습	CPU, GPU	py311
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com /pytorch- inference:<##>	2.3.0	추론	CPU, GPU	py311
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com /pytorch- inference- graviton:<##>	2.3.0	inference _graviton	CPU	py311

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	2.3.0	학습	CPU, GPU	py311
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com /pytorch-inference-graviton:<##>	2.2.1	inference _graviton	CPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<##>	2.2.0	추론	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	2.2.0	학습	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<##>	2.1.0	추론	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com /pytorch-inference-graviton:<##>	2.1.0	inference _graviton	CPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<##>	2.1.0	학습	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<##>	2.0.1	추론	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com /pytorch- inference- graviton:<##>	2.0.1	inference _graviton	CPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ pytorch-training: <##>	2.0.1	학습	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com /pytorch- inference:<##>	2.0.0	추론	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com /pytorch- inference- graviton:<##>	2.0.0	inference _graviton	CPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	2.0.0	학습	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<##>	1.13.1	추론	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.13.1	학습	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<##>	1.12.1	추론	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<##>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	1.12.1	학습	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	1.12.0	추론	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	1.12.0	학습	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<##>	1.11.0	추론	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<##>	1.11.0	학습	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<##>	1.10.2	추론	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<##>	1.10.2	학습	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<##>	1.10.0	추론	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.10.0	학습	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<##>	1.9.1	추론	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.9.1	학습	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<##>	1.9.0	추론	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.9.0	학습	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com /pytorch- inference:<##>	1.8.1	추론	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ pytorch-training: <##>	1.8.1	학습	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com /pytorch- inference:<##>	1.8.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ pytorch-training: <##>	1.8.0	학습	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com /pytorch- inference:<##>	1.7.1	추론	CPU, GPU	py3, py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.7.1	학습	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<##>	1.6.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.6.0	학습	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<##>	1.5.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.5.0	학습	CPU, GPU	py3, py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<##>	1.4.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<##>	1.4.0	학습	CPU, GPU	py2, py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com /pytorch-inference-eia:<##>	1.3.1	eia	CPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<##>	1.3.1	추론	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.3.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<##>	1.2.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.2.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/ sagemaker-pytorch:<##>	1.1.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/ sagemaker-pytorch:<##>	1.1.0	학습	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<##>	1.0.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<##>	1.0.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<##>	0.4.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<##>	0.4.0	학습	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Training Compiler(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='pytorch-training-compiler',region='us-west-2',
version='py38')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/pytorch-trcomp-training: <##>	1.13.1	학습	GPU	py39
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/pytorch-trcomp-training: <##>	1.12.0	학습	GPU	py38

Random Cut Forest(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest',region='eu-north-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
669576153137.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/randomcutforest: <##>	1	훈련, 추론		

Scikit-learn(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn', region='eu-
north-1', version='0.23-1', image_scope='inference')
```

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)
662702820 516.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ sagemaker-scikit- learn: <##>	1.2-1	1.2.1	추론
662702820 516.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ sagemaker-scikit- learn: <##>	1.2-1	1.2.1	학습
662702820 516.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/ sagemaker-scikit- learn: <##>	1.0-1	1.0.2	추론
662702820 516.dkr.ecr.eu- north-1.amaz onaws.com/	1.0-1	1.0.2	학습

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
sagemaker-scikit-learn: <##>				
662702820 516.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn: <##>	1.0-1	1.0.2	inference_graviton	
662702820 516.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn: <##>	0.23-1	0.23.2	추론	
662702820 516.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn: <##>	0.23-1	0.23.2	학습	
662702820 516.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn: <##>	0.20.0	0.20.0	추론	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
662702820 516.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<##>	0.20.0	0.20.0	학습	

의미 체계 분할(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation', region='eu-north-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
669576153137.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/semantic-segmentation:<##>	1	훈련, 추론		

Seq2Seq(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='eu-north-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
669576153137.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/seq2seq:<##>	1	추론, 훈련		

Spark(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark', region='eu-north-1', version='3.0', image_scope='processing')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
330188676905.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<##>	3.3	처리 중		
330188676905.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<##>	3.2	처리 중		
330188676905.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<##>	3.1	처리 중		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
330188676905.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<##>	3.0	처리 중		
330188676905.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<##>	2.4	처리 중		

SparkML Serving(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='sparkml-serving',region='eu-north-1',version='2.4')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
662702820516.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving:<##>	3.3	추론		
662702820516.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving:<##>	2.4	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
662702820516.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving:<##>	2.2	추론		

Tensorflow(DLC)

지원되는 TensorFlow 버전과 지원되지 않는 TensorFlow 버전에 대한 자세한 내용은 AWS 딥 러닝 컨테이너 개발자 안내서의 [프레임워크 지원 정책 표](#)를 참조하세요.

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow', region='eu-north-1', version='1.12.0', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.19.0	추론	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.19.0	학습	CPU, GPU	py312

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.18.0	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.18.0	학습	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.16.2	학습	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.16.1	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<##>	2.16.1	inference _graviton	CPU	py310
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.14.1	추론	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<##>	2.14.1	inference _graviton	CPU	py310
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.14.1	학습	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.13.0	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton: <##>	2.13.0	inference _graviton	CPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.13.0	학습	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.12.1	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<##>	2.12.1	inference _graviton	CPU	py310
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.12.0	학습	CPU, GPU	py310
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.11.1	추론	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.11.0	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.11.0	학습	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.10.1	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.10.1	학습	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.10.0	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.9.3	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.9.2	추론	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.9.2	학습	CPU, GPU	py39
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<##>	2.9.1	inference_graviton	CPU	py38
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.8.4	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.8.0	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.8.0	학습	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.7.1	학습	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.7.0	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.6.3	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.6.3	학습	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.6.2	학습	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.6.0	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.6.0	학습	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.5.1	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.5.1	학습	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.5.0	학습	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.4.3	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.4.3	학습	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.4.1	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.4.1	학습	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.3.2	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.3.2	학습	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.3.1	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.3.1	학습	CPU, GPU	py37

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia: <##>	2.3.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.3.0	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.3.0	학습	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.2.2	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.2.2	학습	CPU, GPU	py37

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.2.1	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.2.1	학습	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.2.0	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.2.0	학습	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.1.3	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.1.3	학습	CPU, GPU	py3, py36
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.1.2	추론	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.1.2	학습	CPU, GPU	py3, py36
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.1.1	추론	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.1.1	학습	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.1.0	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.1.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.0.4	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.0.4	학습	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.0.3	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.0.3	학습	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.0.2	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.0.2	학습	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.0.1	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.0.1	학습	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia: <##>	2.0.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.0.0	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.0.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	1.15.5	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	1.15.5	학습	CPU, GPU	py3, py36, py37

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	1.15.4	추론	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	1.15.4	학습	CPU, GPU	py3, py36, py37
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	1.15.3	추론	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	1.15.3	학습	CPU, GPU	py2, py3, py37
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	1.15.2	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	1.15.2	학습	CPU, GPU	py2, py3, py37
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia: <##>	1.15.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	1.15.0	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	1.15.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia: <##>	1.14.0	eia	CPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	1.14.0	추론	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	1.14.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-scriptmode: <##>	1.13.1	학습	CPU, GPU	py2
763104351884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	1.13.1	학습	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia: <##>	1.13.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	1.13.0	추론	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia: <##>	1.12.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving: <##>	1.12.0	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-scrip tmode:<##>	1.12.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<##>	1.11.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving:<##>	1.11.0	추론	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-scrip tmode:<##>	1.11.0	학습	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-eia:<#>	1.10.0	eia	CPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.10.0	추론	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.10.0	학습	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.9.0	추론	CPU, GPU	py2

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.9.0	학습	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.8.0	추론	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.8.0	학습	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.7.0	추론	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.7.0	학습	CPU, GPU	py2

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.6.0	추론	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.6.0	학습	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.5.0	추론	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.5.0	학습	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.4.1	추론	CPU, GPU	py2

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow:<##>	1.4.1	학습	CPU, GPU	py2

Tensorflow Coach(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='coach-tensorflow',region='eu-north-1',version='1.0.0',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:coach0.11.1-<##>	0.11.1	학습	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:coach0.11.0-<##>	0.11.0	학습	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:co ach0.11- <##>	0.11	학습	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:co ach0.10.1- <##>	0.10.1	학습	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:co ach0.10- <##>	0.10	학습	CPU, GPU	py3

Tensorflow Inferentia(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='inferentia-tensorflow',region='eu-north-1',version='1.15.0',instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
601324751 636.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-tensorflow:<##>	2.5.2	추론	inf	py3
601324751 636.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-tensorflow:<##>	1.15.0	추론	inf	py3

Tensorflow Ray(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow', region='eu-north-1', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:ray0.6.5-<##>	0.6.5	학습	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:ray0.6- <##>	0.6	학습	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:ray0.5.3- <##>	0.5.3	학습	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:ray0.5- <##>	0.5	학습	CPU, GPU	py3

XGBoost(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='xgboost',region='eu-north-1',version='1.5-1')
```

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
662702820 516.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.7-1	1.7.4	추론	
662702820 516.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.7-1	1.7.4	학습	
662702820 516.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.5-1	1.5.2	추론	
662702820 516.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.5-1	1.5.2	학습	
662702820 516.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.5-1	1.5.2	inference_graviton	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
662702820 516.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.3-1	1.3.3	추론	
662702820 516.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.3-1	1.3.3	학습	
662702820 516.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.3-1	1.3.3	inference_graviton	
662702820 516.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.2-2	1.2.0	추론	
662702820 516.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.2-2	1.2.0	학습	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
662702820 516.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.2-1	1.2.0	추론	
662702820 516.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.2-1	1.2.0	학습	
662702820 516.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.0-1	1.0.0	추론	
662702820 516.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.0-1	1.0.0	학습	
669576153 137.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/xgboost:<##>	1	0.72	추론	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
669576153 137.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/xgboost:<##>	1	0.72	학습	
662702820 516.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	0.90-2	0.90	추론	
662702820 516.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	0.90-2	0.90	학습	
662702820 516.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	0.90-1	0.90	추론	
662702820 516.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	0.90-1	0.90	학습	

Docker 레지스트리 경로 및 유럽 (취리히)의 예제 코드 (eu-central-2)

다음 항목에는 Amazon SageMaker AI에서 제공하는 이 AWS 리전의 각 알고리즘 및 딥 러닝 컨테이너에 대한 파라미터가 나열되어 있습니다.

주제

- [AutoGluon\(알고리즘\)](#)
- [BlazingText\(알고리즘\)](#)
- [Clarify\(알고리즘\)](#)
- [DeepAR Forecasting\(알고리즘\)](#)
- [Factorization Machine\(알고리즘\)](#)
- [Hugging Face\(알고리즘\)](#)
- [IP Insights\(알고리즘\)](#)
- [이미지 분류\(알고리즘\)](#)
- [Inferentia MXNet\(DLC\)](#)
- [Inferentia PyTorch\(DLC\)](#)
- [K-Means\(알고리즘\)](#)
- [KNN\(알고리즘\)](#)
- [Linear Learner\(알고리즘\)](#)
- [MXNet\(DLC\)](#)
- [모델 모니터\(알고리즘\)](#)
- [NTM\(알고리즘\)](#)
- [네오 이미지 분류\(알고리즘\)](#)
- [Neo MXNet\(DLC\)](#)
- [Neo PyTorch\(DLC\)](#)
- [Neo Tensorflow\(DLC\)](#)
- [Neo XGBoost\(알고리즘\)](#)
- [객체 감지\(알고리즘\)](#)
- [Object2Vec\(알고리즘\)](#)
- [PCA\(알고리즘\)](#)

- [PyTorch\(DLC\)](#)
- [PyTorch Neuron\(DLC\)](#)
- [PyTorch Training Compiler\(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest\(알고리즘\)](#)
- [Scikit-learn\(알고리즘\)](#)
- [의미 체계 분할\(알고리즘\)](#)
- [Seq2Seq\(알고리즘\)](#)
- [Spark\(알고리즘\)](#)
- [Tensorflow\(DLC\)](#)
- [Tensorflow Inferentia\(DLC\)](#)
- [XGBoost\(알고리즘\)](#)

AutoGluon(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='eu-central-2', image_scope='inference', version='0.4')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/autogluon-training: <##>	0.5.2	학습		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/autogluon-inference: <##>	0.5.2	추론		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/autogluon-training: <##>	0.4.3	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
azonaws.com/autogluon-training:<##>				
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.4.3	추론		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.4.2	학습		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.4.2	추론		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.4.0	학습		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.4.0	추론		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.3.2	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.3.2	추론		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.3.1	학습		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.3.1	추론		

BlazingText(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext', region='eu-central-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
680994064768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/blazingtext:<##>	1	추론, 훈련		

Clarify(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify', region='eu-central-2', version='1.0', image_scope='processing')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
730335477804.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-clarify-processing:###	1.0	처리 중		

DeepAR Forecasting(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='eu-central-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
680994064768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/forecasting-deepar:###	1	훈련, 추론		

Factorization Machine(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='eu-central-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
680994064768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/factorization-machines:<##>	1	훈련, 추론		

Hugging Face(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='huggingface',
    region='eu-central-2',
    version='4.4.2',
    image_scope='training',
    base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.49.0	추론		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.48.0	추론		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.37.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
gface-pytorch-inference:<##>				
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.28.1	추론		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.26.0	추론		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.26.0	추론		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.17.0	학습		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.17.0	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <##>	4.17.0	추론		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference: <##>	4.17.0	추론		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.12.3	학습		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training: <##>	4.12.3	학습		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <##>	4.12.3	추론		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference: <##>	4.12.3	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.11.0	학습		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training: <##>	4.11.0	학습		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <##>	4.11.0	추론		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference: <##>	4.11.0	추론		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.10.2	학습		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.10.2	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.10.2	학습		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.10.2	학습		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.10.2	추론		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.10.2	추론		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.10.2	추론		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.10.2	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.6.1	학습		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.6.1	학습		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.6.1	학습		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training: <##>	4.6.1	학습		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <##>	4.6.1	추론		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference: <##>	4.6.1	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.5.0	학습		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training: <##>	4.5.0	학습		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.4.2	학습		
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training: <##>	4.4.2	학습		

IP Insights(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights', region='eu-central-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
680994064768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/ipinsights:<##>	1	훈련, 추론		

이미지 분류(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification', region='eu-central-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
680994064768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/image-classification:<##>	1	훈련, 추론		

Inferentia MXNet(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inference-mxnet', region='eu-central-2', version='1.5.1', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
010526262 399.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet: <##>	1.8	추론	inf	py3
010526262 399.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet: <##>	1.5.1	추론	inf	py3

Inferentia PyTorch(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='inferentia-pytorch',
    region='eu-central-2',
    version='1.9',
    py_version='py3'
)
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
010526262 399.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch: <##>	1.9	추론	inf	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
010526262 399.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<##>	1.8	추론	inf	py3
010526262 399.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<##>	1.7	추론	inf	py3

K-Means(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans', region='eu-central-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
680994064768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/kmeans:<##>	1	훈련, 추론		

KNN(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='eu-central-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
680994064768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/knn:<#>	1	훈련, 추론		

Linear Learner(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='eu-central-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
680994064768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/linear-learner:<##>	1	훈련, 추론		

MXNet(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet', region='eu-central-2', version='1.4.1', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```


레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/ mxnet-training:<##>	1.9.0	학습	CPU, GPU	py38
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/ mxnet-inference:<##>	1.9.0	추론	CPU, GPU	py38
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/ mxnet-training:<##>	1.8.0	학습	CPU, GPU	py37
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/ mxnet-inference:<##>	1.8.0	추론	CPU, GPU	py37
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/ mxnet-training:<##>	1.7.0	학습	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/mxnet-inference:<##>	1.7.0	추론	CPU, GPU	py3
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<##>	1.7.0	eia	CPU	py3
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/mxnet-training:<##>	1.6.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/mxnet-inference:<##>	1.6.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<##>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/mxnet-training:<##>	1.4.1	학습	CPU, GPU	py3
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/mxnet-inference:<##>	1.4.1	추론	CPU, GPU	py3
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<##>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3

모델 모니터(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor', region='eu-central-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
590183933784.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker		모니터링		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
ker-model-monitor-analyzer:<##>				

NTM(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='eu-central-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
680994064768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/ntm:<##>	1	훈련, 추론		

네오 이미지 분류(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo', region='eu-central-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
010526262399.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/image-classification-neo:<##>	최신	추론		

Neo MXNet(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet', region='eu-
central-2', version='1.8', py_version='py3', image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
010526262 399.dkr.ecr.eu- central-2.am azonaws.com/ sagemaker-infer- ence-mxnet: <## >	1.8	추론	CPU, GPU	py3

Neo PyTorch(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch', region='eu-
central-2', version='1.6', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
010526262 399.dkr.ecr.eu- central-2.am azonaws.com/ sagemaker-infer	2.0	추론	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
ence-pytorch:<# #>				
010526262 399.dkr.ecr.eu- central-2.am azonaws.com/ sagemaker-infer ence-pytorch:<# #>	1.13	추론	CPU, GPU	py3
010526262 399.dkr.ecr.eu- central-2.am azonaws.com/ sagemaker-infer ence-pytorch:<# #>	1.12	추론	CPU, GPU	py3
010526262 399.dkr.ecr.eu- central-2.am azonaws.com/ sagemaker-infer ence-pytorch:<# #>	1.8	추론	CPU, GPU	py3
010526262 399.dkr.ecr.eu- central-2.am azonaws.com/ sagemaker-infer ence-pytorch:<# #>	1.7	추론	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
010526262 399.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<#>	1.6	추론	CPU, GPU	py3
010526262 399.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<#>	1.5	추론	CPU, GPU	py3
010526262 399.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<#>	1.4	추론	CPU, GPU	py3

Neo Tensorflow(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='neo-tensorflow',
    region='eu-central-2',
    version='1.15.3',
    py_version='py3',
    instance_type='ml.c5.4xlarge')

```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
010526262399.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow:###	2.9.2	추론	CPU, GPU	py3
010526262399.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow:###	1.15.3	추론	CPU, GPU	py3

Neo XGBoost(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='xgboost-neo', region='eu-central-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
010526262399.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/xgboost-neo:###	최신	추론		

객체 감지(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection', region='eu-central-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
680994064768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/object-detection:<##>	1	훈련, 추론		

Object2Vec(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec', region='eu-central-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
680994064768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/object2vec:<##>	1	훈련, 추론		

PCA(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca', region='eu-central-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
680994064768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/pca:<#> #>	1	훈련, 추론		

PyTorch(DLC)

지원되는 PyTorch 버전과 지원되지 않는 PyTorch 버전에 대한 자세한 내용은 AWS 딥 러닝 컨테이너 개발자 안내서의 [프레임워크 지원 정책 표](#)를 참조하세요.

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch', region='eu-central-2', version='1.8.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	2.7.1	학습	CPU, GPU	py312
380420809688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	2.6.0	추론	CPU, GPU	py312

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/pytorch-training: <##>	2.6.0	학습	CPU, GPU	py312
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/pytorch-inference: <##>	2.5.1	추론	CPU, GPU	py311
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/pytorch-training: <##>	2.5.1	학습	CPU, GPU	py311
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/pytorch-inference: <##>	2.4.0	추론	CPU, GPU	py311
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton: <##>	2.4.0	inference _graviton	CPU	py311

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/pytorch-training: <##>	2.4.0	학습	CPU, GPU	py311
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/pytorch-inference: <##>	2.3.0	추론	CPU, GPU	py311
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton: <##>	2.3.0	inference _graviton	CPU	py311
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/pytorch-training: <##>	2.3.0	학습	CPU, GPU	py311
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton: <##>	2.2.1	inference _graviton	CPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/pytorch-inference: <##>	2.2.0	추론	CPU, GPU	py310
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/pytorch-training: <##>	2.2.0	학습	CPU, GPU	py310
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/pytorch-inference: <##>	2.1.0	추론	CPU, GPU	py310
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton: <##>	2.1.0	inference _graviton	CPU	py310
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/pytorch-training: <##>	2.1.0	학습	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	2.0.1	추론	CPU, GPU	py310
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<##>	2.0.1	inference _graviton	CPU	py310
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	2.0.1	학습	CPU, GPU	py310
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	2.0.0	추론	CPU, GPU	py310
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<##>	2.0.0	inference _graviton	CPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/pytorch-training: <##>	2.0.0	학습	CPU, GPU	py310
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/pytorch-inference: <##>	1.13.1	추론	CPU, GPU	py39
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/pytorch-training: <##>	1.13.1	학습	CPU, GPU	py39
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/pytorch-inference: <##>	1.12.1	추론	CPU, GPU	py38
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton: <##>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/pytorch-training: <##>	1.12.1	학습	CPU, GPU	py38
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/pytorch-inference: <##>	1.12.0	추론	CPU, GPU	py38
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/pytorch-training: <##>	1.12.0	학습	CPU, GPU	py38
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/pytorch-inference: <##>	1.11.0	추론	CPU, GPU	py38
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/pytorch-training: <##>	1.11.0	학습	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/pytorch-inference:###	1.10.2	추론	CPU, GPU	py38
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/pytorch-training:###	1.10.2	학습	CPU, GPU	py38
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/pytorch-inference:###	1.10.0	추론	CPU, GPU	py38
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/pytorch-training:###	1.10.0	학습	CPU, GPU	py38
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/pytorch-inference:###	1.9.1	추론	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/pytorch-training:###	1.9.1	학습	CPU, GPU	py38
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/pytorch-inference:###	1.9.0	추론	CPU, GPU	py38
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/pytorch-training:###	1.9.0	학습	CPU, GPU	py38
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/pytorch-inference:###	1.8.1	추론	CPU, GPU	py3, py36
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/pytorch-training:###	1.8.1	학습	CPU, GPU	py3, py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/pytorch-inference: <##>	1.8.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/pytorch-training: <##>	1.8.0	학습	CPU, GPU	py3, py36
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/pytorch-inference: <##>	1.7.1	추론	CPU, GPU	py3, py36
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/pytorch-training: <##>	1.7.1	학습	CPU, GPU	py3, py36
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/pytorch-inference: <##>	1.6.0	추론	CPU, GPU	py3, py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/pytorch-training: <##>	1.6.0	학습	CPU, GPU	py3, py36
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/pytorch-inference-eia: <##>	1.5.1	eia	CPU	py3
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/pytorch-inference: <##>	1.5.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/pytorch-training: <##>	1.5.0	학습	CPU, GPU	py3, py36
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/pytorch-inference: <##>	1.4.0	추론	CPU, GPU	py3, py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/pytorch-training: <##>	1.4.0	학습	CPU, GPU	py2, py3, py36
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/pytorch-inference-eia: <##>	1.3.1	eia	CPU	py3
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/pytorch-inference: <##>	1.3.1	추론	CPU, GPU	py2, py3
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/pytorch-training: <##>	1.3.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/pytorch-inference: <##>	1.2.0	추론	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/pytorch-training: <##>	1.2.0	학습	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neuron(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-neuron', region='us-west-2',
                    image_scope='inference')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/pytorch-training-neuron: <##>	1.11.0	학습	TRN	py38

PyTorch Training Compiler(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-training-compiler', region='us-west-2',
                    version='py38')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/pytorch-trcomp-training:<##>	1.12.0	학습	GPU	py38

Random Cut Forest(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest', region='eu-central-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
680994064768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/randomcutforest:<##>	1	훈련, 추론		

Scikit-learn(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn', region='eu-central-2', version='0.23-1', image_scope='inference')
```

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
680994064 768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<##>	1.2-1	1.2.1	추론	
680994064 768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<##>	1.2-1	1.2.1	학습	
680994064 768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<##>	1.0-1	1.0.2	추론	
680994064 768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<##>	1.0-1	1.0.2	학습	
680994064 768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<##>	1.0-1	1.0.2	inference_graviton	
680994064 768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<##>	0.23-1	0.23.2	추론	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
om/sagemaker-scikit-learn:<##>				
680994064768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<##>	0.23-1	0.23.2	학습	
680994064768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<##>	0.20.0	0.20.0	추론	
680994064768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<##>	0.20.0	0.20.0	학습	

의미 체계 분할(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation', region='eu-central-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
680994064768.dkr.ecr.eu-central-2.am	1	훈련, 추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
azonaws.com/semantic-segmentation:<##>				

Seq2Seq(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='eu-central-2')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
680994064768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/seq2seq:<##>	1	추론, 훈련		

Spark(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark', region='eu-central-2', version='3.0', image_scope='processing')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
142351485170.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-spark:<##>	3.3	처리 중		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
ker-spark-processing: <##>				
142351485170.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <##>	3.2	처리 중		
142351485170.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <##>	3.1	처리 중		
142351485170.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <##>	3.0	처리 중		
142351485170.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <##>	2.4	처리 중		

Tensorflow(DLC)

지원되는 TensorFlow 버전과 지원되지 않는 TensorFlow 버전에 대한 자세한 내용은 AWS 딥 러닝 컨테이너 개발자 안내서의 [프레임워크 지원 정책 표](#)를 참조하세요.

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='tensorflow',region='eu-central-2',version='1.12.0',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.19.0	추론	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.19.0	학습	CPU, GPU	py312
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.18.0	추론	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.18.0	학습	CPU, GPU	py310
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/	2.16.2	학습	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
tensorflow-training:<##>				
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.16.1	추론	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<##>	2.16.1	inference _graviton	CPU	py310
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.14.1	추론	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<##>	2.14.1	inference _graviton	CPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.14.1	학습	CPU, GPU	py310
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.13.0	추론	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<##>	2.13.0	inference _graviton	CPU	py310
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.13.0	학습	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.12.1	추론	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<##>	2.12.1	inference _graviton	CPU	py310
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.12.0	학습	CPU, GPU	py310
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.11.1	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.11.0	추론	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.11.0	학습	CPU, GPU	py39
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.10.1	추론	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.10.1	학습	CPU, GPU	py39
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.10.0	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.9.3	추론	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.9.2	추론	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.9.2	학습	CPU, GPU	py39
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<##>	2.9.1	inference _graviton	CPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.8.4	추론	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.8.0	추론	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.8.0	학습	CPU, GPU	py39
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.7.1	학습	CPU, GPU	py38
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.7.0	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.6.3	추론	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.6.3	학습	CPU, GPU	py38
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.6.2	학습	CPU, GPU	py38
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.6.0	추론	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.6.0	학습	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.5.1	추론	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.5.1	학습	CPU, GPU	py37
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.5.0	학습	CPU, GPU	py37
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.4.3	추론	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.4.3	학습	CPU, GPU	py37

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.4.1	추론	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.4.1	학습	CPU, GPU	py37
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.3.2	추론	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.3.2	학습	CPU, GPU	py37
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.3.1	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.3.1	학습	CPU, GPU	py37
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<##>	2.3.0	eia	CPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.3.0	추론	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.3.0	학습	CPU, GPU	py37
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.2.2	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.2.2	학습	CPU, GPU	py37
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.2.1	추론	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.2.1	학습	CPU, GPU	py37
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.2.0	추론	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.2.0	학습	CPU, GPU	py37

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.1.3	추론	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.1.3	학습	CPU, GPU	py3, py36
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.1.2	추론	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.1.2	학습	CPU, GPU	py3, py36
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.1.1	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.1.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.1.0	추론	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.1.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.0.4	추론	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.0.4	학습	CPU, GPU	py3, py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.0.3	추론	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.0.3	학습	CPU, GPU	py3, py36
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.0.2	추론	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.0.2	학습	CPU, GPU	py2, py3
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.0.1	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.0.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<##>	2.0.0	eia	CPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.0.0	추론	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.0.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.15.5	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	1.15.5	학습	CPU, GPU	py3, py36, py37
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.15.4	추론	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	1.15.4	학습	CPU, GPU	py3, py36, py37
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.15.3	추론	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	1.15.3	학습	CPU, GPU	py2, py3, py37

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.15.2	추론	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	1.15.2	학습	CPU, GPU	py2, py3, py37
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<##>	1.15.0	eia	CPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.15.0	추론	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	1.15.0	학습	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<##>	1.14.0	eia	CPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.14.0	추론	CPU, GPU	-
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	1.14.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	1.13.1	학습	CPU, GPU	py3
380420809 688.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.13.0	추론	CPU, GPU	-

Tensorflow Inferentia(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow', region='eu-central-2', version='1.15.0', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
010526262 399.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-neo-tensorflow: <##>	2.5.2	추론	inf	py3
010526262 399.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-neo-tensorflow: <##>	1.15.0	추론	inf	py3

XGBoost(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost', region='eu-central-2', version='1.5-1')
```

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
680994064 768.dkr.ecr.eu-cen	1.7-1	1.7.4	추론	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
tral-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>				
680994064768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.7-1	1.7.4	학습	
680994064768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.5-1	1.5.2	추론	
680994064768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.5-1	1.5.2	학습	
680994064768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.5-1	1.5.2	inference_graviton	
680994064768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.3-1	1.3.3	추론	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
680994064 768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <##>	1.3-1	1.3.3	학습	
680994064 768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <##>	1.3-1	1.3.3	inference_graviton	
680994064 768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <##>	1.2-2	1.2.0	추론	
680994064 768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <##>	1.2-2	1.2.0	학습	
680994064 768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <##>	1.2-1	1.2.0	추론	
680994064 768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <##>	1.2-1	1.2.0	학습	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
680994064 768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.0-1	1.0.0	추론	
680994064 768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.0-1	1.0.0	학습	
680994064 768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/xgboost:<##>	1	0.72	추론	
680994064 768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/xgboost:<##>	1	0.72	학습	
680994064 768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	0.90-2	0.90	추론	
680994064 768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	0.90-2	0.90	학습	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
680994064 768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	0.90-1	0.90	추론	
680994064 768.dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	0.90-1	0.90	학습	

이스라엘(텔아비브)(il-central-1)용 Docker 레지스트리 경로 및 예시 코드

다음 항목에는 Amazon SageMaker AI에서 제공하는 이 AWS 리전의 각 알고리즘 및 딥 러닝 컨테이너에 대한 파라미터가 나열되어 있습니다.

주제

- [AutoGluon\(알고리즘\)](#)
- [BlazingText\(알고리즘\)](#)
- [DJL DeepSpeed\(알고리즘\)](#)
- [Data Wrangler\(알고리즘\)](#)
- [DeepAR Forecasting\(알고리즘\)](#)
- [Factorization Machine\(알고리즘\)](#)
- [Hugging Face\(알고리즘\)](#)
- [IP Insights\(알고리즘\)](#)
- [이미지 분류\(알고리즘\)](#)
- [Inferentia MXNet\(DLC\)](#)
- [Inferentia PyTorch\(DLC\)](#)

- [K-Means\(알고리즘\)](#)
- [KNN\(알고리즘\)](#)
- [Linear Learner\(알고리즘\)](#)
- [MXNet\(DLC\)](#)
- [모델 모니터\(알고리즘\)](#)
- [NTM\(알고리즘\)](#)
- [네오 이미지 분류\(알고리즘\)](#)
- [Neo MXNet\(DLC\)](#)
- [Neo PyTorch\(DLC\)](#)
- [Neo Tensorflow\(DLC\)](#)
- [Neo XGBoost\(알고리즘\)](#)
- [객체 감지\(알고리즘\)](#)
- [Object2Vec\(알고리즘\)](#)
- [PCA\(알고리즘\)](#)
- [PyTorch\(DLC\)](#)
- [PyTorch Neuron\(DLC\)](#)
- [PyTorch Training Compiler\(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest\(알고리즘\)](#)
- [Scikit-learn\(알고리즘\)](#)
- [의미 체계 분할\(알고리즘\)](#)
- [Seq2Seq\(알고리즘\)](#)
- [Spark\(알고리즘\)](#)
- [Tensorflow\(DLC\)](#)
- [Tensorflow Inferentia\(DLC\)](#)
- [XGBoost\(알고리즘\)](#)

AutoGluon(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(
    framework='autogluon',
    region='il-central-1',
    image_scope='inference',
    version='0.4'
)
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
780543022126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/autogluon-training: <##>	1.3.0	학습		
780543022126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference: <##>	1.3.0	추론		
780543022126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/autogluon-training: <##>	1.2.0	학습		
780543022126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference: <##>	1.2.0	추론		
780543022126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/autogluon-training: <##>	1.1.1	학습		
780543022126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference: <##>	1.1.1	추론		
780543022126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com	1.1.0	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
azonaws.com/autogluon-training:<##>				
780543022126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	1.1.0	추론		
780543022126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	1.0.0	학습		
780543022126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	1.0.0	추론		
780543022126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.8.2	학습		
780543022126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.8.2	추론		
780543022126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.7.0	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
780543022126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.7.0	추론		
780543022126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.6.2	학습		
780543022126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.6.2	추론		
780543022126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.6.1	학습		
780543022126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.6.1	추론		
780543022126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.5.2	학습		
780543022126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.5.2	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
780543022126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/autogluon-training: <##>	0.4.3	학습		
780543022126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference: <##>	0.4.3	추론		
780543022126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/autogluon-training: <##>	0.4.2	학습		
780543022126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference: <##>	0.4.2	추론		
780543022126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/autogluon-training: <##>	0.4.0	학습		
780543022126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference: <##>	0.4.0	추론		
780543022126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/autogluon-training: <##>	0.3.2	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
780543022126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.3.2	추론		
780543022126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.3.1	학습		
780543022126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.3.1	추론		

BlazingText(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext', region='il-central-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
898809789911.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/blazingtext:<##>	1	훈련, 추론		

DJL DeepSpeed(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='djl-deepspeed', region='us-
west-2', py_version='py3', image_scope='inference')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
780543022126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/djl-inference:0.27.0-deepspeed0.12.6-cu121 -<tag>	0.27.0	추론		
780543022126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/djl-inference:0.26.0-deepspeed0.12.6-cu121 -<tag>	0.26.0	추론		
780543022126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/djl-inference:0.25.0-deepspeed0.11.0-cu118 -<tag>	0.25.0	추론		
780543022126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/djl-inference:0.24.0-deepspeed0.10.0-cu118 -<tag>	0.24.0	추론		
780543022126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com	0.23.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
azonaws.com/djl-inference:0.23.0-deepspeed0.9.5-cu118- <tag>				
780543022126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/djl-inference:0.22.1-deepspeed0.9.2-cu118- <tag>	0.22.1	추론		
780543022126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/djl-inference:0.21.0-deepspeed0.8.3-cu117- <##>	0.21.0	추론		
780543022126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/djl-inference:0.20.0-deepspeed0.7.5-cu116- <##>	0.20.0	추론		
780543022126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/djl-inference:0.19.0-deepspeed0.7.3-cu113- <##>	0.19.0	추론		

Data Wrangler(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler', region='il-central-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
406833011540.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container: <##>	3.x	처리 중		

DeepAR Forecasting(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='il-central-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
898809789911.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/forecasting-deepar: <##>	1	훈련, 추론		

Factorization Machine(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines',region='il-central-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
898809789911.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/factorization-machines:<##>	1	훈련, 추론		

Hugging Face(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface',region='il-central-1',version='4.4.2',image_scope='training',base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
780543022126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.49.0	학습		
780543022126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.49.0	추론		
780543022126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/hugging	4.48.0	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
gface-pytorch-training:<##>				
780543022126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.48.0	추론		
780543022126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.46.1	학습		
780543022126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.37.0	추론		
780543022126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.36.0	학습		
780543022126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.28.1	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
780543022126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <##>	4.28.1	추론		
780543022126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.26.0	학습		
780543022126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <##>	4.26.0	추론		
780543022126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference: <##>	4.26.0	추론		
780543022126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.17.0	학습		
780543022126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training: <##>	4.17.0	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
780543022126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <##>	4.17.0	추론		
780543022126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference: <##>	4.17.0	추론		
780543022126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.12.3	학습		
780543022126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training: <##>	4.12.3	학습		
780543022126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <##>	4.12.3	추론		
780543022126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference: <##>	4.12.3	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
780543022126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.11.0	학습		
780543022126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training: <##>	4.11.0	학습		
780543022126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <##>	4.11.0	추론		
780543022126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference: <##>	4.11.0	추론		
780543022126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.10.2	학습		
780543022126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.10.2	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
780543022126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.10.2	학습		
780543022126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.10.2	학습		
780543022126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.10.2	추론		
780543022126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.10.2	추론		
780543022126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.10.2	추론		
780543022126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.10.2	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
780543022126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.6.1	학습		
780543022126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.6.1	학습		
780543022126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.6.1	학습		
780543022126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training: <##>	4.6.1	학습		
780543022126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <##>	4.6.1	추론		
780543022126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference: <##>	4.6.1	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
780543022126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.5.0	학습		
780543022126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training: <##>	4.5.0	학습		
780543022126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.4.2	학습		
780543022126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training: <##>	4.4.2	학습		

IP Insights(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights', region='il-central-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
898809789911.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/ipinsights:<##>	1	훈련, 추론		

이미지 분류(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification', region='il-central-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
898809789911.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/image-classification:<##>	1	훈련, 추론		

Inferentia MXNet(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inference-mxnet', region='il-central-1', version='1.5.1', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
275950707 576.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet: <##>	1.8	추론	inf	py3
275950707 576.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet: <##>	1.5.1	추론	inf	py3

Inferentia PyTorch(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='inferentia-pytorch',
    region='il-central-1',
    version='1.9',
    py_version='py3'
)
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
275950707 576.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch: <##>	1.9	추론	inf	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
275950707576.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<##>	1.8	추론	inf	py3
275950707576.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:<##>	1.7	추론	inf	py3

K-Means(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans', region='il-central-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
898809789911.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/kmeans:<##>	1	훈련, 추론		

KNN(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='il-central-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
898809789911.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/knn:<#>	1	훈련, 추론		

Linear Learner(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='il-central-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
898809789911.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/linear-learner:<##>	1	훈련, 추론		

MXNet(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet', region='il-central-1', version='1.4.1', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```


레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/ mxnet-training:<##>	1.9.0	학습	CPU, GPU	py38
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/ mxnet-inference:<##>	1.9.0	추론	CPU, GPU	py38
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/ mxnet-training:<##>	1.8.0	학습	CPU, GPU	py37
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/ mxnet-inference:<##>	1.8.0	추론	CPU, GPU	py37
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/ mxnet-training:<##>	1.7.0	학습	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/mxnet-inference: :<##>	1.7.0	추론	CPU, GPU	py3
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<##>	1.7.0	eia	CPU	py3
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/mxnet-training:<##>	1.6.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/mxnet-inference: :<##>	1.6.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<##>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/mxnet-training:<##>	1.4.1	학습	CPU, GPU	py3
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<##>	1.4.1	추론	CPU, GPU	py3
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<##>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3

모델 모니터(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor', region='il-central-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
843974653677.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/sagemaker-model-monitor		모니터링		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
ker-model-monitor-analyzer:<##>				

NTM(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='il-central-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
898809789911.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/ntm:<##>	1	훈련, 추론		

네오 이미지 분류(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo', region='il-central-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
275950707576.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/image-classification-neo:<##>	최신	추론		

Neo MXNet(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet', region='il-
central-1', version='1.8', py_version='py3', image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
275950707 576.dkr.ecr.il- central-1.am amazonaws.com/ sagemaker-infer- ence-mxnet: <##>	1.8	추론	CPU, GPU	py3

Neo PyTorch(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch', region='il-
central-1', version='1.6', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
275950707 576.dkr.ecr.il- central-1.am amazonaws.com/ sagemaker-infer	2.0	추론	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
ence-pytorch:<# #>				
275950707 576.dkr.ecr.il- central-1.am azonaws.com/ sagemaker-infer ence-pytorch:<# #>	1.13	추론	CPU, GPU	py3
275950707 576.dkr.ecr.il- central-1.am azonaws.com/ sagemaker-infer ence-pytorch:<# #>	1.12	추론	CPU, GPU	py3
275950707 576.dkr.ecr.il- central-1.am azonaws.com/ sagemaker-infer ence-pytorch:<# #>	1.8	추론	CPU, GPU	py3
275950707 576.dkr.ecr.il- central-1.am azonaws.com/ sagemaker-infer ence-pytorch:<# #>	1.7	추론	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
275950707 576.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<# #>	1.6	추론	CPU, GPU	py3
275950707 576.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<# #>	1.5	추론	CPU, GPU	py3
275950707 576.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<# #>	1.4	추론	CPU, GPU	py3

Neo Tensorflow(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow', region='il-central-1', version='1.15.3', py_version='py3', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
275950707576.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorsflow: <##>	2.9.2	추론	CPU, GPU	py3
275950707576.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorsflow: <##>	1.15.3	추론	CPU, GPU	py3

Neo XGBoost(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='xgboost-neo', region='il-central-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
275950707576.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/xgboost-neo: <##>	최신	추론		

객체 감지(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection', region='il-central-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범 위)		
898809789911.dkr.e cr.il-central-1.am azonaws.com/object- detection:<##>	1	훈련, 추론		

Object2Vec(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec', region='il-central-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범 위)		
898809789911.dkr.e cr.il-central-1.am azonaws.com/object 2vec:<##>	1	훈련, 추론		

PCA(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca', region='il-central-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
898809789911.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/pca:<#> #>	1	훈련, 추론		

PyTorch(DLC)

지원되는 PyTorch 버전과 지원되지 않는 PyTorch 버전에 대한 자세한 내용은 AWS 딥 러닝 컨테이너 개발자 안내서의 [프레임워크 지원 정책 표](#)를 참조하세요.

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch', region='il-central-1', version='1.8.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
780543022126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	2.7.1	학습	CPU, GPU	py312
780543022126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	2.6.0	추론	CPU, GPU	py312

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/pytorch-training: <##>	2.6.0	학습	CPU, GPU	py312
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference: <##>	2.5.1	추론	CPU, GPU	py311
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/pytorch-training: <##>	2.5.1	학습	CPU, GPU	py311
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference: <##>	2.4.0	추론	CPU, GPU	py311
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton: <##>	2.4.0	inference _graviton	CPU	py311

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	2.4.0	학습	CPU, GPU	py311
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/ pytorch-inference: <##>	2.3.0	추론	CPU, GPU	py311
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/ pytorch-inference-graviton: <##>	2.3.0	inference _graviton	CPU	py311
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	2.3.0	학습	CPU, GPU	py311
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/ pytorch-inference-graviton: <##>	2.2.1	inference _graviton	CPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference: <##>	2.2.0	추론	CPU, GPU	py310
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/pytorch-training: <##>	2.2.0	학습	CPU, GPU	py310
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference: <##>	2.1.0	추론	CPU, GPU	py310
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton: <##>	2.1.0	inference _graviton	CPU	py310
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/pytorch-training: <##>	2.1.0	학습	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	2.0.1	추론	CPU, GPU	py310
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<##>	2.0.1	inference _graviton	CPU	py310
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	2.0.1	학습	CPU, GPU	py310
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	2.0.0	추론	CPU, GPU	py310
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<##>	2.0.0	inference _graviton	CPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/pytorch-training: <##>	2.0.0	학습	CPU, GPU	py310
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference: <##>	1.13.1	추론	CPU, GPU	py39
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/pytorch-training: <##>	1.13.1	학습	CPU, GPU	py39
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference: <##>	1.12.1	추론	CPU, GPU	py38
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton: <##>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.12.1	학습	CPU, GPU	py38
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/ pytorch-inference: <##>	1.12.0	추론	CPU, GPU	py38
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.12.0	학습	CPU, GPU	py38
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/ pytorch-inference: <##>	1.11.0	추론	CPU, GPU	py38
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.11.0	학습	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference:###	1.10.2	추론	CPU, GPU	py38
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/pytorch-training:###	1.10.2	학습	CPU, GPU	py38
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference:###	1.10.0	추론	CPU, GPU	py38
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/pytorch-training:###	1.10.0	학습	CPU, GPU	py38
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference:###	1.9.1	추론	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.9.1	학습	CPU, GPU	py38
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/ pytorch-inference: <##>	1.9.0	추론	CPU, GPU	py38
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.9.0	학습	CPU, GPU	py38
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/ pytorch-inference: <##>	1.8.1	추론	CPU, GPU	py3, py36
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.8.1	학습	CPU, GPU	py3, py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference:###	1.8.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/pytorch-training:###	1.8.0	학습	CPU, GPU	py3, py36
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference:###	1.7.1	추론	CPU, GPU	py3, py36
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/pytorch-training:###	1.7.1	학습	CPU, GPU	py3, py36
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference:###	1.6.0	추론	CPU, GPU	py3, py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.6.0	학습	CPU, GPU	py3, py36
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/ pytorch-inference: <##>	1.5.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.5.0	학습	CPU, GPU	py3, py36
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/ pytorch-inference: <##>	1.4.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.4.0	학습	CPU, GPU	py2, py3, py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference: <##>	1.3.1	추론	CPU, GPU	py2, py3
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/pytorch-training: <##>	1.3.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference: <##>	1.2.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/pytorch-training: <##>	1.2.0	학습	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neuron(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='pytorch-neuron', region='us-west-2',
image_scope='inference')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.am azonaws.com/ pytorch-training- neuron:<##>	1.11.0	학습	TRN	py38

PyTorch Training Compiler(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-training-compiler', region='us-west-2',
version='py38')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.am azonaws.com/ pytorch-trcomp- training:<##>	1.13.1	학습	GPU	py39
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.am azonaws.com/	1.12.0	학습	GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
pytorch-trcomp-training:<##>				

Random Cut Forest(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest', region='il-central-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
898809789911.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/randomcutforest:<##>	1	훈련, 추론		

Scikit-learn(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn', region='il-central-1', version='0.23-1', image_scope='inference')
```

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
898809789911.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com	1.2-1	1.2.1	추론	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
om/sagemaker-scikit-learn:<##>				
898809789 911.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<##>	1.2-1	1.2.1	학습	
898809789 911.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<##>	1.0-1	1.0.2	추론	
898809789 911.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<##>	1.0-1	1.0.2	학습	
898809789 911.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<##>	1.0-1	1.0.2	inference_graviton	
898809789 911.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<##>	0.23-1	0.23.2	추론	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
898809789 911.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<##>	0.23-1	0.23.2	학습	
898809789 911.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<##>	0.20.0	0.20.0	추론	
898809789 911.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<##>	0.20.0	0.20.0	학습	

의미 체계 분할(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='semantic-segmentation',region='il-central-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
898809789911.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/semantic-segmentation:<##>	1	훈련, 추론		

Seq2Seq(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='il-central-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
898809789911.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/seq2seq: <##>	1	추론, 훈련		

Spark(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark', region='il-central-1', version='3.0', image_scope='processing')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
408426139102.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <##>	3.3	처리 중		
408426139102.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <##>	3.2	처리 중		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
ker-spark-processing: <##>				
408426139102.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <##>	3.1	처리 중		
408426139102.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <##>	3.0	처리 중		
408426139102.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <##>	2.4	처리 중		

Tensorflow(DLC)

지원되는 TensorFlow 버전과 지원되지 않는 TensorFlow 버전에 대한 자세한 내용은 AWS 딥 러닝 컨테이너 개발자 안내서의 [프레임워크 지원 정책 표](#)를 참조하세요.

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='tensorflow',
    region='il-central-1',
    version='1.12.0',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.19.0	추론	CPU, GPU	-
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.19.0	학습	CPU, GPU	py312
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.18.0	추론	CPU, GPU	-
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.18.0	학습	CPU, GPU	py310
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.16.2	학습	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.16.1	추론	CPU, GPU	-
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<##>	2.16.1	inference _graviton	CPU	py310
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.14.1	추론	CPU, GPU	-
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<##>	2.14.1	inference _graviton	CPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.14.1	학습	CPU, GPU	py310
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.13.0	추론	CPU, GPU	-
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<##>	2.13.0	inference _graviton	CPU	py310
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.13.0	학습	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.12.1	추론	CPU, GPU	-
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<##>	2.12.1	inference _graviton	CPU	py310
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.12.0	학습	CPU, GPU	py310
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.11.1	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.11.0	추론	CPU, GPU	-
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.11.0	학습	CPU, GPU	py39
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.10.1	추론	CPU, GPU	-
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.10.1	학습	CPU, GPU	py39
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.10.0	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.9.3	추론	CPU, GPU	-
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.9.2	추론	CPU, GPU	-
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.9.2	학습	CPU, GPU	py39
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<##>	2.9.1	inference _graviton	CPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.8.4	추론	CPU, GPU	-
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.8.0	추론	CPU, GPU	-
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.8.0	학습	CPU, GPU	py39
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.7.1	학습	CPU, GPU	py38
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.7.0	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.6.3	추론	CPU, GPU	-
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.6.3	학습	CPU, GPU	py38
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.6.2	학습	CPU, GPU	py38
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.6.0	추론	CPU, GPU	-
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.6.0	학습	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.5.1	추론	CPU, GPU	-
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.5.1	학습	CPU, GPU	py37
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.5.0	학습	CPU, GPU	py37
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.4.3	추론	CPU, GPU	-
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.4.3	학습	CPU, GPU	py37

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.4.1	추론	CPU, GPU	-
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.4.1	학습	CPU, GPU	py37
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.3.2	추론	CPU, GPU	-
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.3.2	학습	CPU, GPU	py37
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.3.1	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.3.1	학습	CPU, GPU	py37
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<##>	2.3.0	eia	CPU	-
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.3.0	추론	CPU, GPU	-
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.3.0	학습	CPU, GPU	py37
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.2.2	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.2.2	학습	CPU, GPU	py37
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.2.1	추론	CPU, GPU	-
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.2.1	학습	CPU, GPU	py37
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.2.0	추론	CPU, GPU	-
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.2.0	학습	CPU, GPU	py37

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.1.3	추론	CPU, GPU	-
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.1.3	학습	CPU, GPU	py3, py36
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.1.2	추론	CPU, GPU	-
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.1.2	학습	CPU, GPU	py3, py36
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.1.1	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.1.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.1.0	추론	CPU, GPU	-
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.1.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.0.4	추론	CPU, GPU	-
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.0.4	학습	CPU, GPU	py3, py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.0.3	추론	CPU, GPU	-
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.0.3	학습	CPU, GPU	py3, py36
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.0.2	추론	CPU, GPU	-
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.0.2	학습	CPU, GPU	py2, py3
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.0.1	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.0.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<##>	2.0.0	eia	CPU	-
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.0.0	추론	CPU, GPU	-
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.0.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.15.5	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	1.15.5	학습	CPU, GPU	py3, py36, py37
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.15.4	추론	CPU, GPU	-
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	1.15.4	학습	CPU, GPU	py3, py36, py37
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.15.3	추론	CPU, GPU	-
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	1.15.3	학습	CPU, GPU	py2, py3, py37

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.15.2	추론	CPU, GPU	-
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	1.15.2	학습	CPU, GPU	py2, py3, py37
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<##>	1.15.0	eia	CPU	-
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.15.0	추론	CPU, GPU	-
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	1.15.0	학습	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<##>	1.14.0	eia	CPU	-
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.14.0	추론	CPU, GPU	-
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	1.14.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	1.13.1	학습	CPU, GPU	py3
780543022 126.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.13.0	추론	CPU, GPU	-

Tensorflow Inferentia(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow', region='il-
central-1', version='1.15.0', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
275950707 576.dkr.ecr.il- central-1.am azonaws.com/ sagemaker-neo-t ensorflow: <##>	2.5.2	추론	inf	py3
275950707 576.dkr.ecr.il- central-1.am azonaws.com/ sagemaker-neo-t ensorflow: <##>	1.15.0	추론	inf	py3

XGBoost(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost', region='il-central-1', version='1.5-1')
```

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
898809789 911.dkr.ecr.il-cen	1.7-1	1.7.4	추론	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
tral-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>				
898809789 911.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.7-1	1.7.4	학습	
898809789 911.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.5-1	1.5.2	추론	
898809789 911.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.5-1	1.5.2	학습	
898809789 911.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.5-1	1.5.2	inference_graviton	
898809789 911.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.3-1	1.3.3	추론	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
898809789 911.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <##>	1.3-1	1.3.3	학습	
898809789 911.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <##>	1.3-1	1.3.3	inference_graviton	
898809789 911.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <##>	1.2-2	1.2.0	추론	
898809789 911.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <##>	1.2-2	1.2.0	학습	
898809789 911.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <##>	1.2-1	1.2.0	추론	
898809789 911.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <##>	1.2-1	1.2.0	학습	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
898809789 911.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <##>	1.0-1	1.0.0	추론	
898809789 911.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <##>	1.0-1	1.0.0	학습	
898809789 911.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <##>	0.90-2	0.90	추론	
898809789 911.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <##>	0.90-2	0.90	학습	
898809789 911.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <##>	0.90-1	0.90	추론	
898809789 911.dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <##>	0.90-1	0.90	학습	

멕시코(중부)(mx-central-1)용 Docker 레지스트리 경로 및 예시 코드

다음 항목에는 Amazon SageMaker AI에서 제공하는 이 AWS 리전의 각 알고리즘 및 딥 러닝 컨테이너에 대한 파라미터가 나열되어 있습니다.

주제

- [PyTorch\(DLC\)](#)
- [Spark\(알고리즘\)](#)
- [Tensorflow\(DLC\)](#)

PyTorch(DLC)

지원되는 PyTorch 버전과 지원되지 않는 PyTorch 버전에 대한 자세한 내용은 AWS 딥 러닝 컨테이너 개발자 안내서의 [프레임워크 지원 정책 표](#)를 참조하세요.

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch', region='mx-
central-1', version='1.8.0', py_version='py3', image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
637423239 942.dkr.ecr.mx- central-1.am azonaws.com/ pytorch-trainin g:<##>	2.7.1	학습	CPU, GPU	py312
637423239 942.dkr.ecr.mx- central-1.am azonaws.com/	2.6.0	추론	CPU, GPU	py312

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
pytorch-inference: <##>				
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.am azonaws.com/ pytorch-training: <##>	2.6.0	학습	CPU, GPU	py312
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.am azonaws.com/ pytorch-inference: <##>	2.5.1	추론	CPU, GPU	py311
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.am azonaws.com/ pytorch-training: <##>	2.5.1	학습	CPU, GPU	py311
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.am azonaws.com/ pytorch-inference: <##>	2.4.0	추론	CPU, GPU	py311

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.am azonaws.com/ pytorch-inference-graviton:<##>	2.4.0	inference _graviton	CPU	py311
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.am azonaws.com/ pytorch-training:<##>	2.4.0	학습	CPU, GPU	py311
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.am azonaws.com/ pytorch-inference:<##>	2.3.0	추론	CPU, GPU	py311
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.am azonaws.com/ pytorch-inference-graviton:<##>	2.3.0	inference _graviton	CPU	py311
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.am azonaws.com/ pytorch-training:<##>	2.3.0	학습	CPU, GPU	py311

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.am azonaws.com/ pytorch-inference-graviton:<##>	2.2.1	inference _graviton	CPU	py310
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.am azonaws.com/ pytorch-inference:<##>	2.2.0	추론	CPU, GPU	py310
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.am azonaws.com/ pytorch-training:<##>	2.2.0	학습	CPU, GPU	py310
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.am azonaws.com/ pytorch-inference:<##>	2.1.0	추론	CPU, GPU	py310
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.am azonaws.com/ pytorch-inference-graviton:<##>	2.1.0	inference _graviton	CPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.amazonaws.com/pytorch-training: <##>	2.1.0	학습	CPU, GPU	py310
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference: <##>	2.0.1	추론	CPU, GPU	py310
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton: <##>	2.0.1	inference _graviton	CPU	py310
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.amazonaws.com/pytorch-training: <##>	2.0.1	학습	CPU, GPU	py310
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference: <##>	2.0.0	추론	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.am azonaws.com/ pytorch-inference-graviton:<##>	2.0.0	inference _graviton	CPU	py310
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.am azonaws.com/ pytorch-training:<##>	2.0.0	학습	CPU, GPU	py310
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.am azonaws.com/ pytorch-inference:<##>	1.13.1	추론	CPU, GPU	py39
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.am azonaws.com/ pytorch-training:<##>	1.13.1	학습	CPU, GPU	py39
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.am azonaws.com/ pytorch-inference:<##>	1.12.1	추론	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.am azonaws.com/ pytorch-inference-graviton:<##>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.am azonaws.com/ pytorch-training:<##>	1.12.1	학습	CPU, GPU	py38
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.am azonaws.com/ pytorch-inference:<##>	1.12.0	추론	CPU, GPU	py38
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.am azonaws.com/ pytorch-training:<##>	1.12.0	학습	CPU, GPU	py38
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.am azonaws.com/ pytorch-inference:<##>	1.11.0	추론	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.11.0	학습	CPU, GPU	py38
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.amazonaws.com/ pytorch-inference: <##>	1.10.2	추론	CPU, GPU	py38
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.10.2	학습	CPU, GPU	py38
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.amazonaws.com/ pytorch-inference: <##>	1.10.0	추론	CPU, GPU	py38
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.10.0	학습	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.amazonaws.com/ pytorch-inference: <##>	1.9.1	추론	CPU, GPU	py38
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.9.1	학습	CPU, GPU	py38
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.amazonaws.com/ pytorch-inference: <##>	1.9.0	추론	CPU, GPU	py38
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.9.0	학습	CPU, GPU	py38
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.amazonaws.com/ pytorch-inference: <##>	1.8.1	추론	CPU, GPU	py3, py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.8.1	학습	CPU, GPU	py3, py36
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.amazonaws.com/ pytorch-inference: <##>	1.8.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.8.0	학습	CPU, GPU	py3, py36
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.amazonaws.com/ pytorch-inference: <##>	1.7.1	추론	CPU, GPU	py3, py36
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.7.1	학습	CPU, GPU	py3, py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.am azonaws.com/ pytorch-inference: <##>	1.6.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.am azonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.6.0	학습	CPU, GPU	py3, py36
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.am azonaws.com/ pytorch-inference: <##>	1.5.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.am azonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.5.0	학습	CPU, GPU	py3, py36
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.am azonaws.com/ pytorch-inference: <##>	1.4.0	추론	CPU, GPU	py3, py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.amazonaws.com/pytorch-training: <##>	1.4.0	학습	CPU, GPU	py2, py3, py36
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference: <##>	1.3.1	추론	CPU, GPU	py2, py3
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.amazonaws.com/pytorch-training: <##>	1.3.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference: <##>	1.2.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.amazonaws.com/pytorch-training: <##>	1.2.0	학습	CPU, GPU	py2, py3

Spark(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark', region='mx-
central-1', version='3.0', image_scope='processing')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
211125459255.dkr.ecr.mx-central-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <##>	3.3	처리 중		
211125459255.dkr.ecr.mx-central-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <##>	3.2	처리 중		
211125459255.dkr.ecr.mx-central-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <##>	3.1	처리 중		
211125459255.dkr.ecr.mx-central-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <##>	3.0	처리 중		
211125459255.dkr.ecr.mx-central-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <##>	2.4	처리 중		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
ker-spark-processing: <##>				

Tensorflow(DLC)

지원되는 TensorFlow 버전과 지원되지 않는 TensorFlow 버전에 대한 자세한 내용은 AWS 딥 러닝 컨테이너 개발자 안내서의 [프레임워크 지원 정책 표](#)를 참조하세요.

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow', region='mx-central-1', version='1.12.0', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
637423239942.dkr.ecr.mx-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.19.0	추론	CPU, GPU	-
637423239942.dkr.ecr.mx-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.19.0	학습	CPU, GPU	py312
637423239942.dkr.ecr.mx-central-1.amazonaws.com/	2.18.0	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
tensorflow-inference:<##>				
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.18.0	학습	CPU, GPU	py310
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.16.2	학습	CPU, GPU	py310
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.16.1	추론	CPU, GPU	-
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<##>	2.16.1	inference _graviton	CPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.14.1	추론	CPU, GPU	-
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<##>	2.14.1	inference _graviton	CPU	py310
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.14.1	학습	CPU, GPU	py310
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.13.0	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.am azonaws.com/ tensorflow-inference-graviton:<##>	2.13.0	inference _graviton	CPU	py310
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.am azonaws.com/ tensorflow-training:<##>	2.13.0	학습	CPU, GPU	py310
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.am azonaws.com/ tensorflow-inference:<##>	2.12.1	추론	CPU, GPU	-
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.am azonaws.com/ tensorflow-inference-graviton:<##>	2.12.1	inference _graviton	CPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.12.0	학습	CPU, GPU	py310
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.11.1	추론	CPU, GPU	-
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.11.0	추론	CPU, GPU	-
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.11.0	학습	CPU, GPU	py39
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.10.1	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.am azonaws.com/ tensorflow-training:<##>	2.10.1	학습	CPU, GPU	py39
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.am azonaws.com/ tensorflow-inference:<##>	2.10.0	추론	CPU, GPU	-
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.am azonaws.com/ tensorflow-inference:<##>	2.9.3	추론	CPU, GPU	-
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.am azonaws.com/ tensorflow-inference:<##>	2.9.2	추론	CPU, GPU	-
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.am azonaws.com/ tensorflow-training:<##>	2.9.2	학습	CPU, GPU	py39

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.am azonaws.com/ tensorflow-inference-graviton:<##>	2.9.1	inference _graviton	CPU	py38
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.am azonaws.com/ tensorflow-inference:<##>	2.8.4	추론	CPU, GPU	-
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.am azonaws.com/ tensorflow-inference:<##>	2.8.0	추론	CPU, GPU	-
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.am azonaws.com/ tensorflow-training:<##>	2.8.0	학습	CPU, GPU	py39

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.7.1	학습	CPU, GPU	py38
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.7.0	추론	CPU, GPU	-
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.6.3	추론	CPU, GPU	-
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.6.3	학습	CPU, GPU	py38
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.6.2	학습	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.am azonaws.com/ tensorflow-inference:<##>	2.6.0	추론	CPU, GPU	-
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.am azonaws.com/ tensorflow-training:<##>	2.6.0	학습	CPU, GPU	py38
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.am azonaws.com/ tensorflow-inference:<##>	2.5.1	추론	CPU, GPU	-
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.am azonaws.com/ tensorflow-training:<##>	2.5.1	학습	CPU, GPU	py37
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.am azonaws.com/ tensorflow-training:<##>	2.5.0	학습	CPU, GPU	py37

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.4.3	추론	CPU, GPU	-
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.4.3	학습	CPU, GPU	py37
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.4.1	추론	CPU, GPU	-
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.4.1	학습	CPU, GPU	py37
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.3.2	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.3.2	학습	CPU, GPU	py37
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.3.1	추론	CPU, GPU	-
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.3.1	학습	CPU, GPU	py37
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.3.0	추론	CPU, GPU	-
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.3.0	학습	CPU, GPU	py37

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.2.2	추론	CPU, GPU	-
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.2.2	학습	CPU, GPU	py37
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.2.1	추론	CPU, GPU	-
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.2.1	학습	CPU, GPU	py37
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.2.0	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.2.0	학습	CPU, GPU	py37
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.1.3	추론	CPU, GPU	-
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.1.3	학습	CPU, GPU	py3, py36
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.1.2	추론	CPU, GPU	-
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.1.2	학습	CPU, GPU	py3, py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.1.1	추론	CPU, GPU	-
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.1.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.1.0	추론	CPU, GPU	-
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.1.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.0.4	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.0.4	학습	CPU, GPU	py3, py36
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.0.3	추론	CPU, GPU	-
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.0.3	학습	CPU, GPU	py3, py36
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.0.2	추론	CPU, GPU	-
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.0.2	학습	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.0.1	추론	CPU, GPU	-
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.0.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.0.0	추론	CPU, GPU	-
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.0.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.15.5	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	1.15.5	학습	CPU, GPU	py3, py36, py37
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.15.4	추론	CPU, GPU	-
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	1.15.4	학습	CPU, GPU	py3, py36, py37
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.15.3	추론	CPU, GPU	-
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	1.15.3	학습	CPU, GPU	py2, py3, py37

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.15.2	추론	CPU, GPU	-
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	1.15.2	학습	CPU, GPU	py2, py3, py37
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.15.0	추론	CPU, GPU	-
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	1.15.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.14.0	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	1.14.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
637423239 942.dkr.ecr.mx-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.13.0	추론	CPU, GPU	-

중동(바레인)용 Docker 레지스트리 경로 및 예제 코드 (me-south-1)

다음 항목에는 Amazon SageMaker AI에서 제공하는 이 AWS 리전의 각 알고리즘 및 딥 러닝 컨테이너에 대한 파라미터가 나열되어 있습니다.

주제

- [AutoGluon\(알고리즘\)](#)
- [BlazingText\(알고리즘\)](#)
- [Chainer\(DLC\)](#)
- [Clarify\(알고리즘\)](#)
- [DJL DeepSpeed\(알고리즘\)](#)
- [Data Wrangler\(알고리즘\)](#)
- [Debugger\(알고리즘\)](#)
- [DeepAR Forecasting\(알고리즘\)](#)
- [Factorization Machine\(알고리즘\)](#)
- [Hugging Face\(알고리즘\)](#)
- [IP Insights\(알고리즘\)](#)

- [이미지 분류\(알고리즘\)](#)
- [Inferentia MXNet\(DLC\)](#)
- [Inferentia PyTorch\(DLC\)](#)
- [K-Means\(알고리즘\)](#)
- [KNN\(알고리즘\)](#)
- [Linear Learner\(알고리즘\)](#)
- [MXNet\(DLC\)](#)
- [MXNet Coach\(DLC\)](#)
- [모델 모니터\(알고리즘\)](#)
- [NTM\(알고리즘\)](#)
- [네오 이미지 분류\(알고리즘\)](#)
- [Neo MXNet\(DLC\)](#)
- [Neo PyTorch\(DLC\)](#)
- [Neo Tensorflow\(DLC\)](#)
- [Neo XGBoost\(알고리즘\)](#)
- [객체 감지\(알고리즘\)](#)
- [Object2Vec\(알고리즘\)](#)
- [PCA\(알고리즘\)](#)
- [PyTorch\(DLC\)](#)
- [PyTorch Training Compiler\(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest\(알고리즘\)](#)
- [Scikit-learn\(알고리즘\)](#)
- [의미 체계 분할\(알고리즘\)](#)
- [Seq2Seq\(알고리즘\)](#)
- [Spark\(알고리즘\)](#)
- [SparkML Serving\(알고리즘\)](#)
- [Tensorflow\(DLC\)](#)
- [Tensorflow Coach\(DLC\)](#)

- [Tensorflow Inferentia\(DLC\)](#)
- [Tensorflow Ray\(DLC\)](#)
- [XGBoost\(알고리즘\)](#)

AutoGluon(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='me-
south-1', image_scope='inference', version='0.4')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/autogluon-training: <##>	1.3.0	학습		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference: <##>	1.3.0	추론		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/autogluon-training: <##>	1.2.0	학습		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference: <##>	1.2.0	추론		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/autogluon-training: <##>	1.1.1	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
onaws.com/autogluon-training:<##>				
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	1.1.1	추론		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	1.1.0	학습		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	1.1.0	추론		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	1.0.0	학습		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	1.0.0	추론		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.8.2	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.8.2	추론		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.7.0	학습		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.7.0	추론		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.6.2	학습		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.6.2	추론		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.6.1	학습		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.6.1	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/autogluon-training: <##>	0.5.2	학습		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference: <##>	0.5.2	추론		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/autogluon-training: <##>	0.4.3	학습		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference: <##>	0.4.3	추론		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/autogluon-training: <##>	0.4.2	학습		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference: <##>	0.4.2	추론		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/autogluon-training: <##>	0.4.0	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.4.0	추론		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.3.2	학습		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.3.2	추론		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.3.1	학습		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.3.1	추론		

BlazingText(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext', region='me-south-1')
```


레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
249704162688.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/blazingtex:<##>	1	훈련, 추론		

Chainer(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='chainer',
    region='me-south-1',
    version='5.0.0',
    py_version='py3',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge'
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
724002660598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<##>	5.0.0	훈련, 추론	CPU, GPU	py2, py3
724002660598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<##>	4.1.0	훈련, 추론	CPU, GPU	py2, py3
724002660598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<##>	4.0.0	훈련, 추론	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
onaws.com/ sagemaker- chainer:<##>				

Clarify(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify', region='me-
south-1', version='1.0', image_scope='processing')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
835444307964.dkr.e cr.me-south-1.amaz onaws.com/sagemake r-clarify-processing:<# #>	1.0	처리 중		

DJL DeepSpeed(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='djl-deepspeed', region='us-
west-2', py_version='py3', image_scope='inference')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/djl-inference:0.27.0-deepspeed0.12.6-cu121- <i><tag></i>	0.27.0	추론		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/djl-inference:0.26.0-deepspeed0.12.6-cu121- <i><tag></i>	0.26.0	추론		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/djl-inference:0.25.0-deepspeed0.11.0-cu118- <i><tag></i>	0.25.0	추론		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/djl-inference:0.24.0-deepspeed0.10.0-cu118- <i><tag></i>	0.24.0	추론		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/djl-inference:0.23.0-deepspeed0.9.5-cu118- <i><tag></i>	0.23.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/djl-inference:0.22.1-deepspeed0.9.2-cu118- <i><tag></i>	0.22.1	추론		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/djl-inference:0.21.0-deepspeed0.8.3-cu117- <i><##></i>	0.21.0	추론		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/djl-inference:0.20.0-deepspeed0.7.5-cu116- <i><##></i>	0.20.0	추론		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/djl-inference:0.19.0-deepspeed0.7.3-cu113- <i><##></i>	0.19.0	추론		

Data Wrangler(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='data-wrangler', region='me-south-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
376037874950.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container: <##>	3.x	처리 중		
376037874950.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container: <##>	2.x	처리 중		
376037874950.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container: <##>	1.x	처리 중		

Debugger(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger', region='me-south-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
986000313247.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-debugger-rules: <##>	최신	디버거		

DeepAR Forecasting(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='me-south-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
249704162688.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/forecasting-deepar:<##>	1	훈련, 추론		

Factorization Machine(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='me-south-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
249704162688.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/factorization-machines:<##>	1	훈련, 추론		

Hugging Face(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='huggingface',region='me-south-1',version='4.4.2',image_scope='training',base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.49.0	학습		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.49.0	추론		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.48.0	학습		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.48.0	추론		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.46.1	학습		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.37.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
onaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>				
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.36.0	학습		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.28.1	학습		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.28.1	추론		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.26.0	학습		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.26.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.26.0	추론		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.17.0	학습		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.17.0	학습		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.17.0	추론		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.17.0	추론		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.12.3	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training: <##>	4.12.3	학습		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <##>	4.12.3	추론		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference: <##>	4.12.3	추론		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.11.0	학습		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training: <##>	4.11.0	학습		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <##>	4.11.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.11.0	추론		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.10.2	학습		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.10.2	학습		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.10.2	학습		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.10.2	학습		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.10.2	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <##>	4.10.2	추론		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference: <##>	4.10.2	추론		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference: <##>	4.10.2	추론		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.6.1	학습		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.6.1	학습		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.6.1	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training: <##>	4.6.1	학습		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <##>	4.6.1	추론		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference: <##>	4.6.1	추론		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.5.0	학습		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training: <##>	4.5.0	학습		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.4.2	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training: <##>	4.4.2	학습		

IP Insights(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights', region='me-south-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
249704162688.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/ipinsights: <##>	1	훈련, 추론		

이미지 분류(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification', region='me-south-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
249704162688.dkr.ecr.me-south-1.amaz	1	훈련, 추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
onaws.com/image-cl assification: <##>				

Inferentia MXNet(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-mxnet', region='me-
south-1', version='1.5.1', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
836785723 513.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker-neo- mxnet: <##>	1.8	추론	inf	py3
836785723 513.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker-neo- mxnet: <##>	1.5.1	추론	inf	py3

Inferentia PyTorch(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='inference-pytorch',region='me-
south-1',version='1.9',py_version='py3')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
836785723 513.dkr.ecr.me- south-1.amazonaws.com/ sagemaker-neo- pytorch: <##>	1.9	추론	inf	py3
836785723 513.dkr.ecr.me- south-1.amazonaws.com/ sagemaker-neo- pytorch: <##>	1.8	추론	inf	py3
836785723 513.dkr.ecr.me- south-1.amazonaws.com/ sagemaker-neo- pytorch: <##>	1.7	추론	inf	py3

K-Means(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans',region='me-south-1')
```


레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
249704162688.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/kmeans:<##>	1	훈련, 추론		

KNN(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='me-south-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
249704162688.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/knn:<##>	1	훈련, 추론		

Linear Learner(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='me-south-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
249704162688.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/knn:<##>	1	훈련, 추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
onaws.com/linear-l earner:<##>				

MXNet(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet', region='me-
south-1', version='1.4.1', py_version='py3', image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ mxnet-training:<##>	1.9.0	학습	CPU, GPU	py38
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com /mxnet-in ference:<##>	1.9.0	추론	CPU, GPU	py38
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/	1.8.0	학습	CPU, GPU	py37

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
mxnet-training:<##>				
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<##>	1.8.0	추론	CPU, GPU	py37
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/mxnet-training:<##>	1.7.0	학습	CPU, GPU	py3
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<##>	1.7.0	추론	CPU, GPU	py3
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<##>	1.7.0	eia	CPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ mxnet-training:< ##>	1.6.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com /mxnet-in ference:<##>	1.6.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ mxnet-inference- eia:<##>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- mxnet:<##>	1.4.1	학습	CPU, GPU	py2
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ mxnet-training:< ##>	1.4.1	학습	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- mxnet-serving:< ##>	1.4.1	추론	CPU, GPU	py2
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com /mxnet-in ference:<##>	1.4.1	추론	CPU, GPU	py3
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ mxnet-inference- eia:<##>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- mxnet:<##>	1.4.0	학습	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- mxnet-serving:< ##>	1.4.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- mxnet-serving-ei a:<##>	1.4.0	eia	CPU	py2, py3
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- mxnet:<##>	1.3.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- mxnet:<##>	1.3.0	추론	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- mxnet-eia: <##>	1.3.0	eia	CPU	py2, py3
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- mxnet: <##>	1.2.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- mxnet: <##>	1.2.1	추론	CPU, GPU	py2, py3
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- mxnet: <##>	1.1.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- mxnet: <##>	1.1.0	추론	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- mxnet: <##>	1.0.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- mxnet: <##>	1.0.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- mxnet: <##>	0.12.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- mxnet: <##>	0.12.1	추론	CPU, GPU	py2, py3

MXNet Coach(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
```



```
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet',region='me-south-1',version='0.11',py_version='py3',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
724002660598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-mxnet:coach0.11.0- <##>	0.11.0	학습	CPU, GPU	py3
724002660598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-mxnet:coach0.11- <##>	0.11	학습	CPU, GPU	py3

모델 모니터(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor',region='me-south-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
607024016150.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemake		모니터링		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
r-model-monitor-analyzer: <##>				

NTM(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='me-south-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
249704162688.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/ntm: <##>	1	훈련, 추론		

네오 이미지 분류(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo', region='me-south-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
836785723513.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/image-classification-neo: <##>	최신	추론		

Neo MXNet(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet', region='me-
south-1', version='1.8', py_version='py3', image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
836785723 513.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- inference-mxnet: <##>	1.8	추론	CPU, GPU	py3

Neo PyTorch(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch', region='me-
south-1', version='1.6', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
836785723 513.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker-	2.0	추론	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
inference-pytorc h:<##>				
836785723 513.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- inference-pytorc h:<##>	1.13	추론	CPU, GPU	py3
836785723 513.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- inference-pytorc h:<##>	1.12	추론	CPU, GPU	py3
836785723 513.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- inference-pytorc h:<##>	1.8	추론	CPU, GPU	py3
836785723 513.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- inference-pytorc h:<##>	1.7	추론	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
836785723 513.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- inference-pytorc h:<##>	1.6	추론	CPU, GPU	py3
836785723 513.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- inference-pytorc h:<##>	1.5	추론	CPU, GPU	py3
836785723 513.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- inference-pytorc h:<##>	1.4	추론	CPU, GPU	py3

Neo Tensorflow(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow', region='me-
south-1', version='1.15.3', py_version='py3', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
836785723 513.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- inference-tensor flow:<##>	2.9.2	추론	CPU, GPU	py3
836785723 513.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- inference-tensor flow:<##>	1.15.3	추론	CPU, GPU	py3

Neo XGBoost(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='xgboost-neo', region='me-south-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
836785723513.dkr.e cr.me-south-1.amaz onaws.com/xgboost- neo:<##>	최신	추론		

객체 감지(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection', region='me-south-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
249704162688.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/object-detection: <##>	1	훈련, 추론		

Object2Vec(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec', region='me-south-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
249704162688.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/object2vec: <##>	1	훈련, 추론		

PCA(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca', region='me-south-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
249704162688.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/pca:<##>	1	훈련, 추론		

PyTorch(DLC)

지원되는 PyTorch 버전과 지원되지 않는 PyTorch 버전에 대한 자세한 내용은 AWS 딥 러닝 컨테이너 개발자 안내서의 [프레임워크 지원 정책 표](#)를 참조하세요.

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='pytorch',
    region='me-south-1',
    version='1.8.0',
    py_version='py3',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge'
)
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	2.7.1	학습	CPU, GPU	py312
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	2.6.0	추론	CPU, GPU	py312

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ pytorch-training: <##>	2.6.0	학습	CPU, GPU	py312
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com /pytorch- inference:<##>	2.5.1	추론	CPU, GPU	py311
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ pytorch-training: <##>	2.5.1	학습	CPU, GPU	py311
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com /pytorch- inference:<##>	2.4.0	추론	CPU, GPU	py311

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com /pytorch- inference- graviton:<##>	2.4.0	inference _graviton	CPU	py311
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ pytorch-training: <##>	2.4.0	학습	CPU, GPU	py311
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com /pytorch- inference:<##>	2.3.0	추론	CPU, GPU	py311
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com /pytorch- inference- graviton:<##>	2.3.0	inference _graviton	CPU	py311

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ pytorch-training: <##>	2.3.0	학습	CPU, GPU	py311
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com /pytorch- inference- graviton:<##>	2.2.1	inference _graviton	CPU	py310
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com /pytorch- inference:<##>	2.2.0	추론	CPU, GPU	py310
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ pytorch-training: <##>	2.2.0	학습	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com /pytorch- inference:<##>	2.1.0	추론	CPU, GPU	py310
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com /pytorch- inference- graviton:<##>	2.1.0	inference _graviton	CPU	py310
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ pytorch-training: <##>	2.1.0	학습	CPU, GPU	py310
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com /pytorch- inference:<##>	2.0.1	추론	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com /pytorch- inference- graviton:<##>	2.0.1	inference _graviton	CPU	py310
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ pytorch-training: <##>	2.0.1	학습	CPU, GPU	py310
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com /pytorch- inference:<##>	2.0.0	추론	CPU, GPU	py310
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com /pytorch- inference- graviton:<##>	2.0.0	inference _graviton	CPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ pytorch-training: <##>	2.0.0	학습	CPU, GPU	py310
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com /pytorch- inference:<##>	1.13.1	추론	CPU, GPU	py39
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ pytorch-training: <##>	1.13.1	학습	CPU, GPU	py39
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com /pytorch- inference:<##>	1.12.1	추론	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com /pytorch- inference- graviton:<##>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ pytorch-training: <##>	1.12.1	학습	CPU, GPU	py38
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com /pytorch- inference:<##>	1.12.0	추론	CPU, GPU	py38
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ pytorch-training: <##>	1.12.0	학습	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com /pytorch- inference:<##>	1.11.0	추론	CPU, GPU	py38
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ pytorch-training: <##>	1.11.0	학습	CPU, GPU	py38
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com /pytorch- inference:<##>	1.10.2	추론	CPU, GPU	py38
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ pytorch-training: <##>	1.10.2	학습	CPU, GPU	py38
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com /pytorch- inference:<##>	1.10.0	추론	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.10.0	학습	CPU, GPU	py38
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<##>	1.9.1	추론	CPU, GPU	py38
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.9.1	학습	CPU, GPU	py38
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com /pytorch-inference:<##>	1.9.0	추론	CPU, GPU	py38
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.9.0	학습	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com /pytorch- inference:<##>	1.8.1	추론	CPU, GPU	py3, py36
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ pytorch-training: <##>	1.8.1	학습	CPU, GPU	py3, py36
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com /pytorch- inference:<##>	1.8.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ pytorch-training: <##>	1.8.0	학습	CPU, GPU	py3, py36
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com /pytorch- inference:<##>	1.7.1	추론	CPU, GPU	py3, py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ pytorch-training: <##>	1.7.1	학습	CPU, GPU	py3, py36
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com /pytorch- inference:<##>	1.6.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ pytorch-training: <##>	1.6.0	학습	CPU, GPU	py3, py36
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com /pytorch- inference:<##>	1.5.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ pytorch-training: <##>	1.5.0	학습	CPU, GPU	py3, py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com /pytorch- inference:<##>	1.4.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ pytorch-training: <##>	1.4.0	학습	CPU, GPU	py2, py3, py36
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com /pytorch- inference:<##>	1.3.1	추론	CPU, GPU	py2, py3
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ pytorch-training: <##>	1.3.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com /pytorch- inference:<##>	1.2.0	추론	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
217643126080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	1.2.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
724002660598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<##>	1.1.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
724002660598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<##>	1.1.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
724002660598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<##>	1.0.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
724002660598.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<##>	1.0.0	학습	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- pytorch:<##>	0.4.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- pytorch:<##>	0.4.0	학습	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Training Compiler(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-training-compiler', region='us-west-2',
                    version='py38')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ pytorch-trcomp-tr aining:<##>	1.13.1	학습	GPU	py39
217643126 080.dkr.ecr.me-	1.12.0	학습	GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
south-1.amazonaws.com/pytorch-trcomp-training:<##>				

Random Cut Forest(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest', region='me-south-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
249704162688.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/randomcutforest:<##>	1	훈련, 추론		

Scikit-learn(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn', region='me-south-1', version='0.23-1', image_scope='inference')
```

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
801668240914.dkr.ecr.me-	1.2-1	1.2.1	추론	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
south-1.amaz onaws.com/ sagemaker-scikit- learn: <##>				
801668240 914.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker-scikit- learn: <##>	1.2-1	1.2.1	학습	
801668240 914.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker-scikit- learn: <##>	1.0-1	1.0.2	추론	
801668240 914.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker-scikit- learn: <##>	1.0-1	1.0.2	학습	
801668240 914.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker-scikit- learn: <##>	1.0-1	1.0.2	inference_graviton	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
801668240 914.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<##>	0.23-1	0.23.2	추론	
801668240 914.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<##>	0.23-1	0.23.2	학습	
801668240 914.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<##>	0.20.0	0.20.0	추론	
801668240 914.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker-scikit- learn:<##>	0.20.0	0.20.0	학습	

의미 체계 분할(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='semantic-segmentation',region='me-south-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
249704162688.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/semantic-segmentation:<##>	1	훈련, 추론		

Seq2Seq(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='me-south-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
249704162688.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/seq2seq:<##>	1	추론, 훈련		

Spark(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark', region='me-south-1', version='3.0', image_scope='processing')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
750251592176.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<#>	3.3	처리 중		
750251592176.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<#>	3.2	처리 중		
750251592176.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<#>	3.1	처리 중		
750251592176.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<#>	3.0	처리 중		
750251592176.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<#>	2.4	처리 중		

SparkML Serving(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sparkml-serving', region='me-south-1', version='2.4')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
801668240914.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving:###>	3.3	추론		
801668240914.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving:###>	2.4	추론		
801668240914.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving:###>	2.2	추론		

Tensorflow(DLC)

지원되는 TensorFlow 버전과 지원되지 않는 TensorFlow 버전에 대한 자세한 내용은 AWS 딥 러닝 컨테이너 개발자 안내서의 [프레임워크 지원 정책 표](#)를 참조하세요.

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow', region='me-south-1', version='1.12.0', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce:<##>	2.19.0	추론	CPU, GPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<##>	2.19.0	학습	CPU, GPU	py312
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce:<##>	2.18.0	추론	CPU, GPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<##>	2.18.0	학습	CPU, GPU	py310
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<##>	2.16.2	학습	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.16.1	추론	CPU, GPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<##>	2.16.1	inference _graviton	CPU	py310
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.14.1	추론	CPU, GPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<##>	2.14.1	inference _graviton	CPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.14.1	학습	CPU, GPU	py310
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.13.0	추론	CPU, GPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<##>	2.13.0	inference _graviton	CPU	py310
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.13.0	학습	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.12.1	추론	CPU, GPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton: <##>	2.12.1	inference _graviton	CPU	py310
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.12.0	학습	CPU, GPU	py310
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.11.1	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce:<##>	2.11.0	추론	CPU, GPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<##>	2.11.0	학습	CPU, GPU	py39
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce:<##>	2.10.1	추론	CPU, GPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<##>	2.10.1	학습	CPU, GPU	py39
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce:<##>	2.10.0	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.9.3	추론	CPU, GPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.9.2	추론	CPU, GPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.9.2	학습	CPU, GPU	py39
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton: <##>	2.9.1	inference _graviton	CPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.8.4	추론	CPU, GPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.8.0	추론	CPU, GPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.8.0	학습	CPU, GPU	py39
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.7.1	학습	CPU, GPU	py38
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.7.0	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.6.3	추론	CPU, GPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.6.3	학습	CPU, GPU	py38
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.6.2	학습	CPU, GPU	py38
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.6.0	추론	CPU, GPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.6.0	학습	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce:<##>	2.5.1	추론	CPU, GPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<##>	2.5.1	학습	CPU, GPU	py37
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<##>	2.5.0	학습	CPU, GPU	py37
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce:<##>	2.4.3	추론	CPU, GPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<##>	2.4.3	학습	CPU, GPU	py37

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.4.1	추론	CPU, GPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.4.1	학습	CPU, GPU	py37
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.3.2	추론	CPU, GPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.3.2	학습	CPU, GPU	py37
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.3.1	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.3.1	학습	CPU, GPU	py37
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia: <##>	2.3.0	eia	CPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.3.0	추론	CPU, GPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.3.0	학습	CPU, GPU	py37
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.2.2	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.2.2	학습	CPU, GPU	py37
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.2.1	추론	CPU, GPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.2.1	학습	CPU, GPU	py37
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.2.0	추론	CPU, GPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.2.0	학습	CPU, GPU	py37

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.1.3	추론	CPU, GPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.1.3	학습	CPU, GPU	py3, py36
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.1.2	추론	CPU, GPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.1.2	학습	CPU, GPU	py3, py36
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.1.1	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.1.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.1.0	추론	CPU, GPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.1.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.0.4	추론	CPU, GPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.0.4	학습	CPU, GPU	py3, py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce:<##>	2.0.3	추론	CPU, GPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<##>	2.0.3	학습	CPU, GPU	py3, py36
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce:<##>	2.0.2	추론	CPU, GPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<##>	2.0.2	학습	CPU, GPU	py2, py3
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce:<##>	2.0.1	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.0.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia: <##>	2.0.0	eia	CPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.0.0	추론	CPU, GPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.0.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	1.15.5	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	1.15.5	학습	CPU, GPU	py3, py36, py37
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	1.15.4	추론	CPU, GPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	1.15.4	학습	CPU, GPU	py3, py36, py37
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	1.15.3	추론	CPU, GPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	1.15.3	학습	CPU, GPU	py2, py3, py37

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.15.2	추론	CPU, GPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	1.15.2	학습	CPU, GPU	py2, py3, py37
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<##>	1.15.0	eia	CPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.15.0	추론	CPU, GPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	1.15.0	학습	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce-eia:<##>	1.14.0	eia	CPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infe nce:<##>	1.14.0	추론	CPU, GPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<##>	1.14.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- tensorflow-scrip tmode:<##>	1.13.1	학습	CPU, GPU	py2

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-traini ng:<##>	1.13.1	학습	CPU, GPU	py3
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- tensorflow-servi ng-eia:<##>	1.13.0	eia	CPU	-
217643126 080.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ tensorflow-infer ence:<##>	1.13.0	추론	CPU, GPU	-
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- tensorflow-servi ng-eia:<##>	1.12.0	eia	CPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- tensorflow-servi ng:<##>	1.12.0	추론	CPU, GPU	-
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- tensorflow-scrip tmode:<##>	1.12.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- tensorflow-servi ng-eia:<##>	1.11.0	eia	CPU	-
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- tensorflow-servi ng:<##>	1.11.0	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- tensorflow-scrip tmode:<##>	1.11.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- tensorflow-eia:<# #>	1.10.0	eia	CPU	py2
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- tensorflow:<##>	1.10.0	추론	CPU, GPU	py2
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- tensorflow:<##>	1.10.0	학습	CPU, GPU	py2

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- tensorflow:<##>	1.9.0	추론	CPU, GPU	py2
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- tensorflow:<##>	1.9.0	학습	CPU, GPU	py2
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- tensorflow:<##>	1.8.0	추론	CPU, GPU	py2
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- tensorflow:<##>	1.8.0	학습	CPU, GPU	py2
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- tensorflow:<##>	1.7.0	추론	CPU, GPU	py2

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- tensorflow:<##>	1.7.0	학습	CPU, GPU	py2
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- tensorflow:<##>	1.6.0	추론	CPU, GPU	py2
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- tensorflow:<##>	1.6.0	학습	CPU, GPU	py2
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- tensorflow:<##>	1.5.0	추론	CPU, GPU	py2
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- tensorflow:<##>	1.5.0	학습	CPU, GPU	py2

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- tensorflow:<##>	1.4.1	추론	CPU, GPU	py2
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- tensorflow:<##>	1.4.1	학습	CPU, GPU	py2

Tensorflow Coach(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow', region='me-
south-1', version='1.0.0', image_scope='training', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker-rl- tensorflow:co ach0.11.1-<##>	0.11.1	학습	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker-rl- tensorflow:co ach0.11.0- <##>	0.11.0	학습	CPU, GPU	py3
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker-rl- tensorflow:co ach0.11- <##>	0.11	학습	CPU, GPU	py3
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker-rl- tensorflow:co ach0.10.1- <##>	0.10.1	학습	CPU, GPU	py3
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker-rl- tensorflow:co ach0.10- <##>	0.10	학습	CPU, GPU	py3

Tensorflow Inferentia(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow', region='me-
south-1', version='1.15.0', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
836785723 513.dkr.ecr.me- south-1.amazonaws.com/ sagemaker-neo- tensorflow: <##>	2.5.2	추론	inf	py3
836785723 513.dkr.ecr.me- south-1.amazonaws.com/ sagemaker-neo- tensorflow: <##>	1.15.0	추론	inf	py3

Tensorflow Ray(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow', region='me-
south-1', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker-rl- tensorflow:ra y0.6.5- <##>	0.6.5	학습	CPU, GPU	py3
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker-rl- tensorflow:ra y0.6- <##>	0.6	학습	CPU, GPU	py3
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker-rl- tensorflow:ra y0.5.3- <##>	0.5.3	학습	CPU, GPU	py3
724002660 598.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker-rl- tensorflow:ra y0.5- <##>	0.5	학습	CPU, GPU	py3

XGBoost(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost', region='me-south-1', version='1.5-1')
```

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
801668240 914.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.7-1	1.7.4	추론	
801668240 914.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.7-1	1.7.4	학습	
801668240 914.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.5-1	1.5.2	추론	
801668240 914.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.5-1	1.5.2	학습	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
801668240 914.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<##>	1.5-1	1.5.2	inference_graviton	
801668240 914.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<##>	1.3-1	1.3.3	추론	
801668240 914.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<##>	1.3-1	1.3.3	학습	
801668240 914.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<##>	1.3-1	1.3.3	inference_graviton	
801668240 914.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<##>	1.2-2	1.2.0	추론	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
801668240 914.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<##>	1.2-2	1.2.0	학습	
801668240 914.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<##>	1.2-1	1.2.0	추론	
801668240 914.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<##>	1.2-1	1.2.0	학습	
801668240 914.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<##>	1.0-1	1.0.0	추론	
801668240 914.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<##>	1.0-1	1.0.0	학습	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
249704162 688.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ xgboost:<##>	1	0.72	추론	
249704162 688.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ xgboost:<##>	1	0.72	학습	
801668240 914.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<##>	0.90-2	0.90	추론	
801668240 914.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<##>	0.90-2	0.90	학습	
801668240 914.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<##>	0.90-1	0.90	추론	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
801668240 914.dkr.ecr.me- south-1.amaz onaws.com/ sagemaker- xgboost:<##>	0.90-1	0.90	학습	

중동(UAE) (me-central-1)의 Docker 레지스트리 경로 및 예제 코드

다음 항목에는 Amazon SageMaker AI에서 제공하는 이 AWS 리전의 각 알고리즘 및 딥 러닝 컨테이너에 대한 파라미터가 나열되어 있습니다.

주제

- [AutoGluon\(알고리즘\)](#)
- [BlazingText\(알고리즘\)](#)
- [DeepAR Forecasting\(알고리즘\)](#)
- [Factorization Machine\(알고리즘\)](#)
- [Hugging Face\(알고리즘\)](#)
- [IP Insights\(알고리즘\)](#)
- [이미지 분류\(알고리즘\)](#)
- [K-Means\(알고리즘\)](#)
- [KNN\(알고리즘\)](#)
- [Linear Learner\(알고리즘\)](#)
- [MXNet\(DLC\)](#)
- [모델 모니터\(알고리즘\)](#)
- [NTM\(알고리즘\)](#)
- [Object Detection\(알고리즘\)](#)
- [Object2Vec\(알고리즘\)](#)
- [PCA\(알고리즘\)](#)
- [PyTorch\(DLC\)](#)

- [Random Cut Forest\(알고리즘\)](#)
- [Scikit-learn\(알고리즘\)](#)
- [의미 체계 분할\(알고리즘\)](#)
- [Seq2Seq\(알고리즘\)](#)
- [Spark\(알고리즘\)](#)
- [Tensorflow\(DLC\)](#)
- [XGBoost\(알고리즘\)](#)

AutoGluon(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='me-
central-1', image_scope='inference', version='0.4')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/autogluon-training: <##>	0.5.2	학습		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference: <##>	0.5.2	추론		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/autogluon-training: <##>	0.4.3	학습		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com	0.4.3	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
azonaws.com/autogluon-inference:<##>				
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.4.2	학습		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.4.2	추론		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.4.0	학습		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.4.0	추론		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.3.2	학습		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.3.2	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.3.1	학습		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.3.1	추론		

BlazingText(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext', region='me-central-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
272398656194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/blazingtext:<##>	1	훈련, 추론		

DeepAR Forecasting(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='me-central-1')
```


레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
272398656194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/forecasting-deepar:<##>	1	훈련, 추론		

Factorization Machine(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='me-central-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
272398656194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/factorization-machines:<##>	1	훈련, 추론		

Hugging Face(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface', region='me-central-1', version='4.4.2', image_scope='training', base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.49.0	학습		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <##>	4.49.0	추론		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.48.0	학습		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <##>	4.48.0	추론		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.46.1	학습		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/hugging	4.37.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
gface-pytorch-inference:<##>				
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.36.0	학습		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.28.1	학습		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.28.1	추론		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.26.0	학습		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.26.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference: <##>	4.26.0	추론		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.17.0	학습		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training: <##>	4.17.0	학습		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <##>	4.17.0	추론		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference: <##>	4.17.0	추론		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.12.3	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training: <##>	4.12.3	학습		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <##>	4.12.3	추론		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference: <##>	4.12.3	추론		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.11.0	학습		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training: <##>	4.11.0	학습		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <##>	4.11.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference: <##>	4.11.0	추론		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.10.2	학습		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.10.2	학습		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training: <##>	4.10.2	학습		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training: <##>	4.10.2	학습		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <##>	4.10.2	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <##>	4.10.2	추론		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference: <##>	4.10.2	추론		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference: <##>	4.10.2	추론		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.6.1	학습		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.6.1	학습		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.6.1	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training: <##>	4.6.1	학습		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <##>	4.6.1	추론		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference: <##>	4.6.1	추론		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.5.0	학습		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training: <##>	4.5.0	학습		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.4.2	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.4.2	학습		

IP Insights(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights', region='me-central-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
272398656194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ipinsights:<##>	1	훈련, 추론		

이미지 분류(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification', region='me-central-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
272398656194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com	1	훈련, 추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
azonaws.com/image-classification:<##>				

K-Means(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans', region='me-central-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
272398656194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/kmeans:<##>	1	훈련, 추론		

KNN(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='me-central-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
272398656194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/knn:<##>	1	훈련, 추론		

Linear Learner(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='me-central-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
272398656194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/linear-learner:<##>	1	훈련, 추론		

MXNet(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet', region='me-central-1', version='1.4.1', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/mxnet-training:<##>	1.9.0	학습	CPU, GPU	py38
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.am	1.9.0	추론	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
azonaws.com/ mxnet-inference :<##>				
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am azonaws.com/ mxnet-training:< ##>	1.8.0	학습	CPU, GPU	py37
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am azonaws.com/ mxnet-inference :<##>	1.8.0	추론	CPU, GPU	py37
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am azonaws.com/ mxnet-training:< ##>	1.7.0	학습	CPU, GPU	py3
914824155 844.dkr.ecr.me- central-1.am azonaws.com/ mxnet-inference :<##>	1.7.0	추론	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<##>	1.7.0	eia	CPU	py3
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/mxnet-training:<##>	1.6.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<##>	1.6.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<##>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/mxnet-training:<##>	1.4.1	학습	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/mxnet-inference: <##>	1.4.1	추론	CPU, GPU	py3
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/mxnet-inference-eia: <##>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3

모델 모니터(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor', region='me-central-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
588750061953.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-model-monitor-analyzer: <##>		모니터링		

NTM(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='me-central-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
272398656194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ntm:<#>	1	훈련, 추론		

Object Detection(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection', region='me-central-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
272398656194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/object-detection:<##>	1	훈련, 추론		

Object2Vec(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec', region='me-central-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
272398656194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/object2vec:<##>	1	훈련, 추론		

PCA(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca', region='me-central-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
272398656194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/pca:<##>	1	훈련, 추론		

PyTorch(DLC)

지원되는 PyTorch 버전과 지원되지 않는 PyTorch 버전에 대한 자세한 내용은 AWS 딥 러닝 컨테이너 개발자 안내서의 [프레임워크 지원 정책 표](#)를 참조하세요.

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch', region='me-central-1', version='1.8.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```


레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	2.7.1	학습	CPU, GPU	py312
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ pytorch-inference: <##>	2.6.0	추론	CPU, GPU	py312
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	2.6.0	학습	CPU, GPU	py312
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ pytorch-inference: <##>	2.5.1	추론	CPU, GPU	py311
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	2.5.1	학습	CPU, GPU	py311

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	2.4.0	추론	CPU, GPU	py311
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<##>	2.4.0	inference _graviton	CPU	py311
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	2.4.0	학습	CPU, GPU	py311
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	2.3.0	추론	CPU, GPU	py311
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<##>	2.3.0	inference _graviton	CPU	py311

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	2.3.0	학습	CPU, GPU	py311
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ pytorch-inference-graviton: <##>	2.2.1	inference _graviton	CPU	py310
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ pytorch-inference: <##>	2.2.0	추론	CPU, GPU	py310
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	2.2.0	학습	CPU, GPU	py310
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ pytorch-inference: <##>	2.1.0	추론	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<##>	2.1.0	inference_graviton	CPU	py310
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	2.1.0	학습	CPU, GPU	py310
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	2.0.1	추론	CPU, GPU	py310
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<##>	2.0.1	inference_graviton	CPU	py310
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	2.0.1	학습	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ pytorch-inference: <##>	2.0.0	추론	CPU, GPU	py310
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ pytorch-inference-graviton: <##>	2.0.0	inference _graviton	CPU	py310
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	2.0.0	학습	CPU, GPU	py310
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ pytorch-inference: <##>	1.13.1	추론	CPU, GPU	py39
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.13.1	학습	CPU, GPU	py39

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	1.12.1	추론	CPU, GPU	py38
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<##>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	1.12.1	학습	CPU, GPU	py38
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	1.12.0	추론	CPU, GPU	py38
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	1.12.0	학습	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:###	1.11.0	추론	CPU, GPU	py38
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ pytorch-training:###	1.11.0	학습	CPU, GPU	py38
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:###	1.10.2	추론	CPU, GPU	py38
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ pytorch-training:###	1.10.2	학습	CPU, GPU	py38
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:###	1.10.0	추론	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.10.0	학습	CPU, GPU	py38
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ pytorch-inference: <##>	1.9.1	추론	CPU, GPU	py38
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.9.1	학습	CPU, GPU	py38
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ pytorch-inference: <##>	1.9.0	추론	CPU, GPU	py38
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.9.0	학습	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ pytorch-inference: <##>	1.8.1	추론	CPU, GPU	py3, py36
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.8.1	학습	CPU, GPU	py3, py36
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ pytorch-inference: <##>	1.8.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.8.0	학습	CPU, GPU	py3, py36
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ pytorch-inference: <##>	1.7.1	추론	CPU, GPU	py3, py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.7.1	학습	CPU, GPU	py3, py36
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ pytorch-inference: <##>	1.6.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.6.0	학습	CPU, GPU	py3, py36
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ pytorch-inference: <##>	1.5.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.5.0	학습	CPU, GPU	py3, py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ pytorch-inference: <##>	1.4.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.4.0	학습	CPU, GPU	py2, py3, py36
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ pytorch-inference: <##>	1.3.1	추론	CPU, GPU	py2, py3
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.3.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/ pytorch-inference: <##>	1.2.0	추론	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/pytorch-training:###	1.2.0	학습	CPU, GPU	py2, py3

Random Cut Forest(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest', region='me-central-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
272398656194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/randomcutforest:###	1	훈련, 추론		

Scikit-learn(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn', region='me-central-1', version='0.23-1', image_scope='inference')
```

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
272398656 194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<##>	1.2-1	1.2.1	추론	
272398656 194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<##>	1.2-1	1.2.1	학습	
272398656 194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<##>	1.0-1	1.0.2	추론	
272398656 194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<##>	1.0-1	1.0.2	학습	
272398656 194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<##>	1.0-1	1.0.2	inference_graviton	
272398656 194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<##>	0.23-1	0.23.2	추론	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
om/sagemaker-scikit-learn:<##>				
272398656 194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<##>	0.23-1	0.23.2	학습	
272398656 194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<##>	0.20.0	0.20.0	추론	
272398656 194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<##>	0.20.0	0.20.0	학습	

의미 체계 분할(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation', region='me-central-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
272398656194.dkr.ecr.me-central-1.am	1	훈련, 추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
azonaws.com/semantic-segmentation:<##>				

Seq2Seq(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='me-central-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
272398656194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/seq2seq:<##>	1	추론, 훈련		

Spark(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark', region='me-central-1', version='3.0', image_scope='processing')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
395420993607.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-spark	3.3	처리 중		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
ker-spark-processing: <##>				
395420993607.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <##>	3.2	처리 중		
395420993607.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <##>	3.1	처리 중		
395420993607.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <##>	3.0	처리 중		
395420993607.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing: <##>	2.4	처리 중		

Tensorflow(DLC)

지원되는 TensorFlow 버전과 지원되지 않는 TensorFlow 버전에 대한 자세한 내용은 AWS 딥 러닝 컨테이너 개발자 안내서의 [프레임워크 지원 정책 표](#)를 참조하세요.

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
```



```
image_uris.retrieve(framework='tensorflow',region='me-central-1',version='1.12.0',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.19.0	추론	CPU, GPU	-
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.19.0	학습	CPU, GPU	py312
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.18.0	추론	CPU, GPU	-
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.18.0	학습	CPU, GPU	py310
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/	2.16.2	학습	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
tensorflow-training:<##>				
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.16.1	추론	CPU, GPU	-
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<##>	2.16.1	inference_graviton	CPU	py310
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.14.1	추론	CPU, GPU	-
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<##>	2.14.1	inference_graviton	CPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.14.1	학습	CPU, GPU	py310
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.13.0	추론	CPU, GPU	-
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<##>	2.13.0	inference_graviton	CPU	py310
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.13.0	학습	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.12.1	추론	CPU, GPU	-
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<##>	2.12.1	inference_graviton	CPU	py310
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.12.0	학습	CPU, GPU	py310
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.11.1	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.11.0	추론	CPU, GPU	-
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.11.0	학습	CPU, GPU	py39
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.10.1	추론	CPU, GPU	-
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.10.1	학습	CPU, GPU	py39
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.10.0	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.9.3	추론	CPU, GPU	-
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.9.2	추론	CPU, GPU	-
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.9.2	학습	CPU, GPU	py39
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<##>	2.9.1	inference _graviton	CPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.8.4	추론	CPU, GPU	-
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.8.0	추론	CPU, GPU	-
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.8.0	학습	CPU, GPU	py39
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.7.1	학습	CPU, GPU	py38
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.7.0	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.6.3	추론	CPU, GPU	-
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.6.3	학습	CPU, GPU	py38
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.6.2	학습	CPU, GPU	py38
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.6.0	추론	CPU, GPU	-
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.6.0	학습	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.5.1	추론	CPU, GPU	-
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.5.1	학습	CPU, GPU	py37
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.5.0	학습	CPU, GPU	py37
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.4.3	추론	CPU, GPU	-
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.4.3	학습	CPU, GPU	py37

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.4.1	추론	CPU, GPU	-
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.4.1	학습	CPU, GPU	py37
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.3.2	추론	CPU, GPU	-
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.3.2	학습	CPU, GPU	py37
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.3.1	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.3.1	학습	CPU, GPU	py37
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<##>	2.3.0	eia	CPU	-
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.3.0	추론	CPU, GPU	-
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.3.0	학습	CPU, GPU	py37
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.2.2	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.2.2	학습	CPU, GPU	py37
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.2.1	추론	CPU, GPU	-
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.2.1	학습	CPU, GPU	py37
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.2.0	추론	CPU, GPU	-
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.2.0	학습	CPU, GPU	py37

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.1.3	추론	CPU, GPU	-
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.1.3	학습	CPU, GPU	py3, py36
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.1.2	추론	CPU, GPU	-
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.1.2	학습	CPU, GPU	py3, py36
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.1.1	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.1.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.1.0	추론	CPU, GPU	-
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.1.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.0.4	추론	CPU, GPU	-
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.0.4	학습	CPU, GPU	py3, py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.0.3	추론	CPU, GPU	-
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.0.3	학습	CPU, GPU	py3, py36
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.0.2	추론	CPU, GPU	-
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.0.2	학습	CPU, GPU	py2, py3
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.0.1	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.0.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<##>	2.0.0	eia	CPU	-
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.0.0	추론	CPU, GPU	-
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.0.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.15.5	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	1.15.5	학습	CPU, GPU	py3, py36, py37
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.15.4	추론	CPU, GPU	-
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	1.15.4	학습	CPU, GPU	py3, py36, py37
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.15.3	추론	CPU, GPU	-
914824155844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	1.15.3	학습	CPU, GPU	py2, py3, py37

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.15.2	추론	CPU, GPU	-
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	1.15.2	학습	CPU, GPU	py2, py3, py37
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<##>	1.15.0	eia	CPU	-
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.15.0	추론	CPU, GPU	-
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	1.15.0	학습	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<##>	1.14.0	eia	CPU	-
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.14.0	추론	CPU, GPU	-
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	1.14.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	1.13.1	학습	CPU, GPU	py3
914824155 844.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.13.0	추론	CPU, GPU	-

XGBoost(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost', region='me-central-1', version='1.5-1')
```

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
272398656 194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.7-1	1.7.4	추론	
272398656 194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.7-1	1.7.4	학습	
272398656 194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.5-1	1.5.2	추론	
272398656 194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.5-1	1.5.2	학습	
272398656 194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.5-1	1.5.2	inference_graviton	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
om/sagemaker-xgboost:<##>				
272398656 194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.3-1	1.3.3	추론	
272398656 194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.3-1	1.3.3	학습	
272398656 194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.3-1	1.3.3	inference_graviton	
272398656 194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.2-2	1.2.0	추론	
272398656 194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.2-2	1.2.0	학습	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
272398656 194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <##>	1.2-1	1.2.0	추론	
272398656 194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <##>	1.2-1	1.2.0	학습	
272398656 194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <##>	1.0-1	1.0.0	추론	
272398656 194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <##>	1.0-1	1.0.0	학습	
272398656 194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/xgboost: <##>	1	0.72	추론	
272398656 194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/xgboost: <##>	1	0.72	학습	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)
272398656 194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <##>	0.90-2	0.90	추론
272398656 194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <##>	0.90-2	0.90	학습
272398656 194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <##>	0.90-1	0.90	추론
272398656 194.dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost: <##>	0.90-1	0.90	학습

남아메리카(상파울루)용 Docker 레지스트리 경로 및 예제 코드 (sa-east-1)

다음 항목에는 Amazon SageMaker AI에서 제공하는 이 AWS 리전의 각 알고리즘 및 딥 러닝 컨테이너에 대한 파라미터가 나열되어 있습니다.

주제

- [AutoGluon\(알고리즘\)](#)
- [BlazingText\(알고리즘\)](#)

- [Chainer\(DLC\)](#)
- [Clarify\(알고리즘\)](#)
- [DJL DeepSpeed\(알고리즘\)](#)
- [Data Wrangler\(알고리즘\)](#)
- [Debugger\(알고리즘\)](#)
- [DeepAR Forecasting\(알고리즘\)](#)
- [Factorization Machine\(알고리즘\)](#)
- [Hugging Face\(알고리즘\)](#)
- [IP Insights\(알고리즘\)](#)
- [이미지 분류\(알고리즘\)](#)
- [Inferentia MXNet\(DLC\)](#)
- [Inferentia PyTorch\(DLC\)](#)
- [K-Means\(알고리즘\)](#)
- [KNN\(알고리즘\)](#)
- [Linear Learner\(알고리즘\)](#)
- [MXNet\(DLC\)](#)
- [MXNet Coach\(DLC\)](#)
- [모델 모니터\(알고리즘\)](#)
- [NTM\(알고리즘\)](#)
- [네오 이미지 분류\(알고리즘\)](#)
- [Neo MXNet\(DLC\)](#)
- [Neo PyTorch\(DLC\)](#)
- [Neo Tensorflow\(DLC\)](#)
- [Neo XGBoost\(알고리즘\)](#)
- [객체 감지\(알고리즘\)](#)
- [Object2Vec\(알고리즘\)](#)
- [PCA\(알고리즘\)](#)
- [PyTorch\(DLC\)](#)
- [PyTorch Neuron\(DLC\)](#)
- [PyTorch Training Compiler\(DLC\)](#)

- [Random Cut Forest\(알고리즘\)](#)
- [Scikit-learn\(알고리즘\)](#)
- [의미 체계 분할\(알고리즘\)](#)
- [Seq2Seq\(알고리즘\)](#)
- [Spark\(알고리즘\)](#)
- [SparkML Serving\(알고리즘\)](#)
- [Tensorflow\(DLC\)](#)
- [Tensorflow Coach\(DLC\)](#)
- [Tensorflow Inferentia\(DLC\)](#)
- [Tensorflow Ray\(DLC\)](#)
- [XGBoost\(알고리즘\)](#)

AutoGluon(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='sa-east-1', image_scope='inference', version='0.4')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	1.3.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	1.3.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazo	1.2.0	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
naws.com/autogluon-training:<##>				
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	1.2.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	1.1.1	학습		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	1.1.1	추론		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	1.1.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	1.1.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	1.0.0	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	1.0.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.8.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.8.2	추론		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.7.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.7.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.6.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.6.2	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/autogluon-training: <##>	0.6.1	학습		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference: <##>	0.6.1	추론		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/autogluon-training: <##>	0.5.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference: <##>	0.5.2	추론		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/autogluon-training: <##>	0.4.3	학습		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference: <##>	0.4.3	추론		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/autogluon-training: <##>	0.4.2	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.4.2	추론		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.4.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.4.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.3.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.3.2	추론		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.3.1	학습		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.3.1	추론		

BlazingText(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext', region='sa-east-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
855470959533.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/blazingtext:<##>	1	훈련, 추론		

Chainer(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer', region='sa-east-1', version='5.0.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:<##>	5.0.0	훈련, 추론	CPU, GPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.sa-east-1.amazo	4.1.0	훈련, 추론	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
naws.com/ sagemaker- chainer:<##>				
520713654 638.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- chainer:<##>	4.0.0	훈련, 추론	CPU, GPU	py2, py3

Clarify(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify', region='sa-
east-1', version='1.0', image_scope='processing')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
520018980103.dkr.e cr.sa-east-1.amazo naws.com/sagemaker -clarify-processing:<# #>	1.0	처리 중		

DJL DeepSpeed(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='djl-deepspeed', region='us-west-2', py_version='py3', image_scope='inference')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/djl-inference:0.27.0-deepspeed0.12.6-cu121- <i><tag></i>	0.27.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/djl-inference:0.26.0-deepspeed0.12.6-cu121- <i><tag></i>	0.26.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/djl-inference:0.25.0-deepspeed0.11.0-cu118- <i><tag></i>	0.25.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/djl-inference:0.24.0-deepspeed0.10.0-cu118- <i><tag></i>	0.24.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/djl-inference:0.23.0-	0.23.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
deepspeed0.9.5-cu118- <i><tag></i>				
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/djl-inference:0.22.1-deepspeed0.9.2-cu118- <i><tag></i>	0.22.1	추론		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/djl-inference:0.21.0-deepspeed0.8.3-cu117- <i><##></i>	0.21.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/djl-inference:0.20.0-deepspeed0.7.5-cu116- <i><##></i>	0.20.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/djl-inference:0.19.0-deepspeed0.7.3-cu113- <i><##></i>	0.19.0	추론		

Data Wrangler(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler', region='sa-east-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
424196993095.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container: <##>	3.x	처리 중		
424196993095.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container: <##>	2.x	처리 중		
424196993095.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container: <##>	1.x	처리 중		

Debugger(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger', region='sa-east-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
818342061345.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-debugger-rules: <##>	최신	디버거		

DeepAR Forecasting(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='sa-east-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
855470959533.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/forecasting-deepar:<##>	1	훈련, 추론		

Factorization Machine(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='sa-east-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
855470959533.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/factorization-machines:<##>	1	훈련, 추론		

Hugging Face(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(
    framework='huggingface',
    region='sa-east-1',
    version='4.4.2',
    image_scope='training',
    base_framework_version='tensorflow2.4.1')

```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.49.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.49.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.48.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.48.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.46.1	학습		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.37.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
naws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>				
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.36.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.28.1	학습		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.28.1	추론		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.26.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.26.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.26.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.17.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.17.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.17.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.17.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.12.3	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.12.3	학습		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.12.3	추론		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.12.3	추론		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.11.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.11.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.11.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.11.0	추론		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.10.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.10.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.10.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.10.2	학습		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.10.2	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <##>	4.10.2	추론		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference: <##>	4.10.2	추론		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference: <##>	4.10.2	추론		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.6.1	학습		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.6.1	학습		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.6.1	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training: <##>	4.6.1	학습		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <##>	4.6.1	추론		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference: <##>	4.6.1	추론		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.5.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training: <##>	4.5.0	학습		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.4.2	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.4.2	학습		

IP Insights(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights', region='sa-east-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
855470959533.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ipinsights:<##>	1	훈련, 추론		

이미지 분류(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification', region='sa-east-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
855470959533.dkr.ecr.sa-east-1.amazo	1	훈련, 추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
naws.com/image-classification: <##>				

Inferentia MXNet(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='inferentia-mxnet',
    region='sa-east-1',
    version='1.5.1',
    instance_type='ml.inf1.6xlarge'
)
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
756306329178.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet: <##>	1.8	추론	inf	py3
756306329178.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet: <##>	1.5.1	추론	inf	py3

Inferentia PyTorch(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='inference-pytorch',region='sa-east-1',version='1.9',py_version='py3')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
756306329 178.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch: <##>	1.9	추론	inf	py3
756306329 178.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch: <##>	1.8	추론	inf	py3
756306329 178.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch: <##>	1.7	추론	inf	py3

K-Means(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans',region='sa-east-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
855470959533.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/kmeans:<#>	1	훈련, 추론		

KNN(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='sa-east-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
855470959533.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/knn:<##>	1	훈련, 추론		

Linear Learner(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='sa-east-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
855470959533.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com	1	훈련, 추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
naws.com/linear-le arner:<##>				

MXNet(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet', region='sa-
east-1', version='1.4.1', py_version='py3', image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ mxnet-training:< ##>	1.9.0	학습	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ mxnet-inf erence:<##>	1.9.0	추론	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/	1.8.0	학습	CPU, GPU	py37

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
mxnet-training:<##>				
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<##>	1.8.0	추론	CPU, GPU	py37
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/mxnet-training:<##>	1.7.0	학습	CPU, GPU	py3
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/mxnet-inference:<##>	1.7.0	추론	CPU, GPU	py3
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/mxnet-inference-eia:<##>	1.7.0	eia	CPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ mxnet-training:<##>	1.6.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ mxnet-inference:<##>	1.6.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ mxnet-inference-eia:<##>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<##>	1.4.1	학습	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ mxnet-training:<##>	1.4.1	학습	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet-serving:<##>	1.4.1	추론	CPU, GPU	py2
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ mxnet-inference:<##>	1.4.1	추론	CPU, GPU	py3
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ mxnet-inference-eia:<##>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<##>	1.4.0	학습	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet-serving:<##>	1.4.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet-serving-eia:<##>	1.4.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<##>	1.3.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet:<##>	1.3.0	추론	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet-eia: <##>	1.3.0	eia	CPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet: <##>	1.2.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet: <##>	1.2.1	추론	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet: <##>	1.1.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet: <##>	1.1.0	추론	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet: <##>	1.0.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet: <##>	1.0.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet: <##>	0.12.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-mxnet: <##>	0.12.1	추론	CPU, GPU	py2, py3

MXNet Coach(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet',region='sa-east-1',version='0.11',py_version='py3',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-mxnet:coach0.11.0- ~~##~~	0.11.0	학습	CPU, GPU	py3
520713654638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-mxnet:coach0.11- ~~##~~	0.11	학습	CPU, GPU	py3

모델 모니터(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor',region='sa-east-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
539772159869.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker		모니터링		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
-model-monitor-analyzer:<##>				

NTM(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='sa-east-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
855470959533.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ntm:<##>	1	훈련, 추론		

네오 이미지 분류(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo', region='sa-east-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
756306329178.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/image-classification-neo:<##>	최신	추론		

Neo MXNet(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet', region='sa-
east-1', version='1.8', py_version='py3', image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
756306329 178.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ sagemaker -inference- mxnet: <##>	1.8	추론	CPU, GPU	py3

Neo PyTorch(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch', region='sa-
east-1', version='1.6', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
756306329 178.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ sagemaker	2.0	추론	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
-inference-pytorch: <##>				
756306329 178.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch: <##>	1.13	추론	CPU, GPU	py3
756306329 178.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch: <##>	1.12	추론	CPU, GPU	py3
756306329 178.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch: <##>	1.8	추론	CPU, GPU	py3
756306329 178.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch: <##>	1.7	추론	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
756306329 178.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<##>	1.6	추론	CPU, GPU	py3
756306329 178.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<##>	1.5	추론	CPU, GPU	py3
756306329 178.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<##>	1.4	추론	CPU, GPU	py3

Neo Tensorflow(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow', region='sa-east-1', version='1.15.3', py_version='py3', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
756306329178.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow:##>	2.9.2	추론	CPU, GPU	py3
756306329178.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow:##>	1.15.3	추론	CPU, GPU	py3

Neo XGBoost(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='xgboost-neo', region='sa-east-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
756306329178.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/xgboost-neo:##>	최신	추론		

객체 감지(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection', region='sa-east-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
855470959533.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/object-detection:###	1	훈련, 추론		

Object2Vec(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec', region='sa-east-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
855470959533.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/object2vec:###	1	훈련, 추론		

PCA(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca', region='sa-east-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
855470959533.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/pca:###	1	훈련, 추론		

PyTorch(DLC)

지원되는 PyTorch 버전과 지원되지 않는 PyTorch 버전에 대한 자세한 내용은 AWS 딥 러닝 컨테이너 개발자 안내서의 [프레임워크 지원 정책 표](#)를 참조하세요.

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch', region='sa-east-1', version='1.8.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/pytorch-training:###	2.7.1	학습	CPU, GPU	py312
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/pytorch-inference:###	2.6.0	추론	CPU, GPU	py312

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	2.6.0	학습	CPU, GPU	py312
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference: <##>	2.5.1	추론	CPU, GPU	py311
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	2.5.1	학습	CPU, GPU	py311
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference: <##>	2.4.0	추론	CPU, GPU	py311

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.saeast-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<##>	2.4.0	inference _graviton	CPU	py311
763104351884.dkr.ecr.saeast-1.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	2.4.0	학습	CPU, GPU	py311
763104351884.dkr.ecr.saeast-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	2.3.0	추론	CPU, GPU	py311
763104351884.dkr.ecr.saeast-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<##>	2.3.0	inference _graviton	CPU	py311

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	2.3.0	학습	CPU, GPU	py311
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference-graviton: <##>	2.2.1	inference _graviton	CPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference: <##>	2.2.0	추론	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	2.2.0	학습	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<##>	2.1.0	추론	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference-graviton:<##>	2.1.0	inference _graviton	CPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<##>	2.1.0	학습	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<##>	2.0.1	추론	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.saeast-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<##>	2.0.1	inference _graviton	CPU	py310
763104351884.dkr.ecr.saeast-1.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	2.0.1	학습	CPU, GPU	py310
763104351884.dkr.ecr.saeast-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	2.0.0	추론	CPU, GPU	py310
763104351884.dkr.ecr.saeast-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<##>	2.0.0	inference _graviton	CPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	2.0.0	학습	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference: <##>	1.13.1	추론	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.13.1	학습	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference: <##>	1.12.1	추론	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.saeast-1.amazonaws.com/pytorch-inference-graviton:<##>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38
763104351884.dkr.ecr.saeast-1.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	1.12.1	학습	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.saeast-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	1.12.0	추론	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.saeast-1.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	1.12.0	학습	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<##>	1.11.0	추론	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<##>	1.11.0	학습	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<##>	1.10.2	추론	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<##>	1.10.2	학습	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<##>	1.10.0	추론	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/pytorch-training: <##>	1.10.0	학습	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/pytorch-inference: <##>	1.9.1	추론	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/pytorch-training: <##>	1.9.1	학습	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/pytorch-inference: <##>	1.9.0	추론	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/pytorch-training: <##>	1.9.0	학습	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<##>	1.8.1	추론	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<##>	1.8.1	학습	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<##>	1.8.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<##>	1.8.0	학습	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<##>	1.7.1	추론	CPU, GPU	py3, py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.7.1	학습	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference: <##>	1.6.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.6.0	학습	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference: <##>	1.5.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training: <##>	1.5.0	학습	CPU, GPU	py3, py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<##>	1.4.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<##>	1.4.0	학습	CPU, GPU	py2, py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<##>	1.3.1	추론	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training:<##>	1.3.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-inference:<##>	1.2.0	추론	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.saeast-1.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	1.2.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.saeast-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<##>	1.1.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.saeast-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<##>	1.1.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.saeast-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<##>	1.0.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.saeast-1.amazonaws.com/sagemaker-pytorch:<##>	1.0.0	학습	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-pytorch: <##>	0.4.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-pytorch: <##>	0.4.0	학습	CPU, GPU	py2, py3

PyTorch Neuron(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-neuron', region='us-west-2',
                    image_scope='inference')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ pytorch-training-neuron: <##>	1.11.0	학습	TRN	py38

PyTorch Training Compiler(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch-training-compiler', region='us-west-2',
                    version='py38')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/pytorch-trcomp-training: <##>	1.13.1	학습	GPU	py39
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/pytorch-trcomp-training: <##>	1.12.0	학습	GPU	py38

Random Cut Forest(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest', region='sa-east-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
855470959533.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com	1	훈련, 추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
naws.com/randomcut forest:<##>				

Scikit-learn(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn', region='sa-east-1', version='0.23-1', image_scope='inference')
```

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
737474898 029.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<##>	1.2-1	1.2.1	추론	
737474898 029.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<##>	1.2-1	1.2.1	학습	
737474898 029.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn:<##>	1.0-1	1.0.2	추론	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
737474898 029.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<##>	1.0-1	1.0.2	학습	
737474898 029.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<##>	1.0-1	1.0.2	inference_graviton	
737474898 029.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<##>	0.23-1	0.23.2	추론	
737474898 029.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<##>	0.23-1	0.23.2	학습	
737474898 029.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<##>	0.20.0	0.20.0	추론	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
737474898 029.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<##>	0.20.0	0.20.0	학습	

의미 체계 분할(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation', region='sa-east-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
855470959533.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/semantic-segmentation:<##>	1	훈련, 추론		

Seq2Seq(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='sa-east-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
855470959533.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/seq2seq:<##>	1	추론, 훈련		

Spark(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark', region='sa-east-1', version='3.0', image_scope='processing')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
737130764395.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<##>	3.3	처리 중		
737130764395.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<##>	3.2	처리 중		
737130764395.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<##>	3.1	처리 중		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
737130764395.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<##>	3.0	처리 중		
737130764395.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<##>	2.4	처리 중		

SparkML Serving(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='sparkml-serving',region='sa-east-1',version='2.4')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
737474898029.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving:<##>	3.3	추론		
737474898029.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving:<##>	2.4	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
737474898029.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving:<##>	2.2	추론		

Tensorflow(DLC)

지원되는 TensorFlow 버전과 지원되지 않는 TensorFlow 버전에 대한 자세한 내용은 AWS 딥 러닝 컨테이너 개발자 안내서의 [프레임워크 지원 정책 표](#)를 참조하세요.

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow', region='sa-east-1', version='1.12.0', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.19.0	추론	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.19.0	학습	CPU, GPU	py312

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<##>	2.18.0	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<##>	2.18.0	학습	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<##>	2.16.2	학습	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<##>	2.16.1	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.saeast-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<##>	2.16.1	inference _graviton	CPU	py310
763104351884.dkr.ecr.saeast-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.14.1	추론	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.saeast-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<##>	2.14.1	inference _graviton	CPU	py310
763104351884.dkr.ecr.saeast-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.14.1	학습	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.13.0	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<##>	2.13.0	inference _graviton	CPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.13.0	학습	CPU, GPU	py310
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.12.1	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<##>	2.12.1	inference _graviton	CPU	py310
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.12.0	학습	CPU, GPU	py310
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.11.1	추론	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.11.0	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-trainin g:<##>	2.11.0	학습	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow- inference:<##>	2.10.1	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-trainin g:<##>	2.10.1	학습	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow- inference:<##>	2.10.0	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow- inference:<##>	2.9.3	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.saeast-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.9.2	추론	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.saeast-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.9.2	학습	CPU, GPU	py39
763104351884.dkr.ecr.saeast-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton: <##>	2.9.1	inference_graviton	CPU	py38
763104351884.dkr.ecr.saeast-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.8.4	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.8.0	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.8.0	학습	CPU, GPU	py39
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.7.1	학습	CPU, GPU	py38
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.7.0	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.6.3	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.6.3	학습	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.6.2	학습	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.6.0	추론	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.6.0	학습	CPU, GPU	py38
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.5.1	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training: <##>	2.5.1	학습	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training: <##>	2.5.0	학습	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference: <##>	2.4.3	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training: <##>	2.4.3	학습	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference: <##>	2.4.1	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-trainin g:<##>	2.4.1	학습	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<##>	2.3.2	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-trainin g:<##>	2.3.2	학습	CPU, GPU	py37
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<##>	2.3.1	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-trainin g:<##>	2.3.1	학습	CPU, GPU	py37

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<##>	2.3.0	eia	CPU	-
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.3.0	추론	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.3.0	학습	CPU, GPU	py37
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.2.2	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.2.2	학습	CPU, GPU	py37
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.2.1	추론	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.2.1	학습	CPU, GPU	py37
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.2.0	추론	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.2.0	학습	CPU, GPU	py37

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.saeast-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.1.3	추론	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.saeast-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.1.3	학습	CPU, GPU	py3, py36
763104351884.dkr.ecr.saeast-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.1.2	추론	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.saeast-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.1.2	학습	CPU, GPU	py3, py36
763104351884.dkr.ecr.saeast-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.1.1	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.1.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.1.0	추론	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.1.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference: <##>	2.0.4	추론	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	2.0.4	학습	CPU, GPU	py3, py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<##>	2.0.3	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<##>	2.0.3	학습	CPU, GPU	py3, py36
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<##>	2.0.2	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-training:<##>	2.0.2	학습	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-inference:<##>	2.0.1	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.0.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<##>	2.0.0	eia	CPU	-
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.0.0	추론	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.0.0	학습	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.15.5	추론	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	1.15.5	학습	CPU, GPU	py3, py36, py37
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.15.4	추론	CPU, GPU	-
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	1.15.4	학습	CPU, GPU	py3, py36, py37
763104351884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.15.3	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-trainin g:<##>	1.15.3	학습	CPU, GPU	py2, py3, py37
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow- inference:<##>	1.15.2	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow-trainin g:<##>	1.15.2	학습	CPU, GPU	py2, py3, py37
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ tensorflow- inference-eia:<##>	1.15.0	eia	CPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.15.0	추론	CPU, GPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	1.15.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-eia:<##>	1.14.0	eia	CPU	-
763104351 884.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.14.0	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.saeast-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	1.14.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654638.dkr.ecr.saeast-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-scriptmode: <##>	1.13.1	학습	CPU, GPU	py2
763104351884.dkr.ecr.saeast-1.amazonaws.com/tensorflow-training: <##>	1.13.1	학습	CPU, GPU	py3
520713654638.dkr.ecr.saeast-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia: <##>	1.13.0	eia	CPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
763104351884.dkr.ecr.saeast-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.13.0	추론	CPU, GPU	-
520713654638.dkr.ecr.saeast-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving-eia:<##>	1.12.0	eia	CPU	-
520713654638.dkr.ecr.saeast-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving:<##>	1.12.0	추론	CPU, GPU	-
520713654638.dkr.ecr.saeast-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-script-mode:<##>	1.12.0	학습	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow-serving-eia: <##>	1.11.0	eia	CPU	-
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow-serving: <##>	1.11.0	추론	CPU, GPU	-
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow-script-mode: <##>	1.11.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow-eia: <##>	1.10.0	eia	CPU	py2

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow:<##>	1.10.0	추론	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow:<##>	1.10.0	학습	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow:<##>	1.9.0	추론	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow:<##>	1.9.0	학습	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow:<##>	1.8.0	추론	CPU, GPU	py2

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow:<##>	1.8.0	학습	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow:<##>	1.7.0	추론	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow:<##>	1.7.0	학습	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow:<##>	1.6.0	추론	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow:<##>	1.6.0	학습	CPU, GPU	py2

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow:<##>	1.5.0	추론	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow:<##>	1.5.0	학습	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow:<##>	1.4.1	추론	CPU, GPU	py2
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-tensorflow:<##>	1.4.1	학습	CPU, GPU	py2

Tensorflow Coach(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(
    framework='coach-tensorflow',
    region='sa-east-1',
    version='1.0.0',
    image_scope='training',
    instance_type='ml.c5.4xlarge')

```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:coach0.11.1- ~~###~~	0.11.1	학습	CPU, GPU	py3
520713654638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:coach0.11.0- ~~###~~	0.11.0	학습	CPU, GPU	py3
520713654638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:coach0.11- ~~###~~	0.11	학습	CPU, GPU	py3
520713654638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-tensorflow:coach0.10.1- ~~###~~	0.10.1	학습	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-tensorflow:coa ch0.10- <##>	0.10	학습	CPU, GPU	py3

Tensorflow Inferentia(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow', region='sa-east-1', version='1.15.0', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
756306329 178.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-neo-tensorflow: <##>	2.5.2	추론	inf	py3
756306329 178.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-neo-tensorflow: <##>	1.15.0	추론	inf	py3

Tensorflow Ray(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow', region='sa-
east-1', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-tensorflow:ray 0.6.5- ##>	0.6.5	학습	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-tensorflow:ray 0.6- ##>	0.6	학습	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-tensorflow:ray 0.5.3- ##>	0.5.3	학습	CPU, GPU	py3
520713654 638.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/ sagemaker-rl-tensorflow:ray 0.5- ##>	0.5	학습	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
naws.com/ sagemaker-rl- tensorflow:ray 0.5- <##>				

XGBoost(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost', region='sa-east-1', version='1.5-1')
```

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
737474898 029.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost: <##>	1.7-1	1.7.4	추론	
737474898 029.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/ sagemaker- xgboost: <##>	1.7-1	1.7.4	학습	
737474898 029.dkr.ecr.sa- east-1.amazo naws.com/	1.5-1	1.5.2	추론	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
sagemaker-xgboost:<##>				
737474898029.dkr.ecr.saeast-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.5-1	1.5.2	학습	
737474898029.dkr.ecr.saeast-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.5-1	1.5.2	inference_graviton	
737474898029.dkr.ecr.saeast-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.3-1	1.3.3	추론	
737474898029.dkr.ecr.saeast-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.3-1	1.3.3	학습	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
737474898 029.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.3-1	1.3.3	inference_graviton	
737474898 029.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.2-2	1.2.0	추론	
737474898 029.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.2-2	1.2.0	학습	
737474898 029.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.2-1	1.2.0	추론	
737474898 029.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.2-1	1.2.0	학습	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
737474898 029.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.0-1	1.0.0	추론	
737474898 029.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.0-1	1.0.0	학습	
855470959 533.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/xgboost:<##>	1	0.72	추론	
855470959 533.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/xgboost:<##>	1	0.72	학습	
737474898 029.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	0.90-2	0.90	추론	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
737474898 029.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	0.90-2	0.90	학습	
737474898 029.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	0.90-1	0.90	추론	
737474898 029.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	0.90-1	0.90	학습	

Docker 레지스트리 경로 및 예제 코드 for AWS GovCloud(미국 동부)(us-gov-east-1)

다음 항목에는 Amazon SageMaker AI에서 제공하는 이 AWS 리전의 각 알고리즘 및 딥 러닝 컨테이너에 대한 파라미터가 나열되어 있습니다.

주제

- [AutoGluon\(알고리즘\)](#)
- [BlazingText\(알고리즘\)](#)
- [DJL DeepSpeed\(알고리즘\)](#)
- [DeepAR Forecasting\(알고리즘\)](#)

- [Factorization Machine\(알고리즘\)](#)
- [Hugging Face\(알고리즘\)](#)
- [IP Insights\(알고리즘\)](#)
- [이미지 분류\(알고리즘\)](#)
- [Inferentia MXNet\(DLC\)](#)
- [Inferentia PyTorch\(DLC\)](#)
- [K-Means\(알고리즘\)](#)
- [KNN\(알고리즘\)](#)
- [Linear Learner\(알고리즘\)](#)
- [MXNet\(DLC\)](#)
- [NTM\(알고리즘\)](#)
- [네오 이미지 분류\(알고리즘\)](#)
- [Neo MXNet\(DLC\)](#)
- [Neo PyTorch\(DLC\)](#)
- [Neo Tensorflow\(DLC\)](#)
- [Neo XGBoost\(알고리즘\)](#)
- [객체 감지\(알고리즘\)](#)
- [Object2Vec\(알고리즘\)](#)
- [PCA\(알고리즘\)](#)
- [PyTorch\(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest\(알고리즘\)](#)
- [Scikit-learn\(알고리즘\)](#)
- [의미 체계 분할\(알고리즘\)](#)
- [Seq2Seq\(알고리즘\)](#)
- [Spark\(알고리즘\)](#)
- [Tensorflow\(DLC\)](#)
- [Tensorflow Inferentia\(DLC\)](#)
- [XGBoost\(알고리즘\)](#)

AutoGluon(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='us-gov-east-1', image_scope='inference', version='0.4')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:###	1.3.0	학습		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:###	1.3.0	추론		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:###	1.2.0	학습		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:###	1.2.0	추론		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:###	1.1.1	학습		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.a	1.1.1	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
mazonaws.com/autog luon-inference:<##>				
446045086412.dkr.e cr.us-gov-east-1.a mazonaws.com/autog luon-training:<##>	1.1.0	학습		
446045086412.dkr.e cr.us-gov-east-1.a mazonaws.com/autog luon-inference:<##>	1.1.0	추론		
446045086412.dkr.e cr.us-gov-east-1.a mazonaws.com/autog luon-training:<##>	1.0.0	학습		
446045086412.dkr.e cr.us-gov-east-1.a mazonaws.com/autog luon-inference:<##>	1.0.0	추론		
446045086412.dkr.e cr.us-gov-east-1.a mazonaws.com/autog luon-training:<##>	0.8.2	학습		
446045086412.dkr.e cr.us-gov-east-1.a mazonaws.com/autog luon-inference:<##>	0.8.2	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.7.0	학습		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.7.0	추론		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.6.2	학습		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.6.2	추론		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.6.1	학습		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.6.1	추론		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.5.2	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.5.2	추론		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.4.3	학습		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.4.3	추론		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.4.2	학습		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.4.2	추론		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.4.0	학습		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.4.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.3.2	학습		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.3.2	추론		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.3.1	학습		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.3.1	추론		

BlazingText(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='blazingtext', region='us-gov-east-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
237065988967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/blazingtext:<##>	1	훈련, 추론		

DJL DeepSpeed(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='djl-deepspeed', region='us-west-2', py_version='py3', image_scope='inference')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/djl-inference:0.27.0-deepspeed0.12.6-cu121- <i><tag></i>	0.27.0	추론		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/djl-inference:0.26.0-deepspeed0.12.6-cu121- <i><tag></i>	0.26.0	추론		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/djl-inference:0.25.0-deepspeed0.11.0-cu118- <i><tag></i>	0.25.0	추론		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/djl-inference:0.24.0-de	0.24.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
epspeed0.10.0-cu118- <i><tag></i>				
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/djl-inference:0.23.0-depspeed0.9.5-cu118- <i><tag></i>	0.23.0	추론		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/djl-inference:0.22.1-depspeed0.9.2-cu118- <i><tag></i>	0.22.1	추론		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/djl-inference:0.21.0-depspeed0.8.3-cu117- <i><##></i>	0.21.0	추론		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/djl-inference:0.20.0-depspeed0.7.5-cu116- <i><##></i>	0.20.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/djl-inference:0.19.0-depspeed0.7.3-cu113- <##>	0.19.0	추론		

DeepAR Forecasting(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='us-gov-east-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
237065988967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/forecasting-deepar: <##>	1	훈련, 추론		

Factorization Machine(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='us-gov-east-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
237065988967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/factorization-machines:<##>	1	훈련, 추론		

Hugging Face(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='huggingface',
    region='us-gov-east-1',
    version='4.4.2',
    image_scope='training',
    base_framework_version='tensorflow2.4.1'
)
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.49.0	학습		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.49.0	추론		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.48.0	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
ngface-pytorch-training: <##>				
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <##>	4.48.0	추론		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.46.1	학습		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <##>	4.37.0	추론		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.36.0	학습		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.28.1	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.28.1	추론		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.26.0	학습		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.26.0	추론		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.26.0	추론		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.17.0	학습		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.17.0	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.17.0	추론		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.17.0	추론		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.12.3	학습		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.12.3	학습		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.12.3	추론		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.12.3	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.11.0	학습		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training: <##>	4.11.0	학습		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <##>	4.11.0	추론		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference: <##>	4.11.0	추론		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.10.2	학습		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.10.2	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training: <##>	4.10.2	학습		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training: <##>	4.10.2	학습		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <##>	4.10.2	추론		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <##>	4.10.2	추론		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference: <##>	4.10.2	추론		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference: <##>	4.10.2	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.6.1	학습		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.6.1	학습		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.6.1	학습		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training: <##>	4.6.1	학습		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <##>	4.6.1	추론		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference: <##>	4.6.1	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.5.0	학습		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training: <##>	4.5.0	학습		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.4.2	학습		
446045086412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training: <##>	4.4.2	학습		

IP Insights(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights', region='us-gov-east-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
237065988967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/ipinsights:<##>	1	훈련, 추론		

이미지 분류(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification', region='us-gov-east-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
237065988967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/image-classification:<##>	1	훈련, 추론		

Inferentia MXNet(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-mxnet', region='us-gov-east-1', version='1.5.1', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
227234621 604.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet: <##>	1.8	추론	inf	py3
227234621 604.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet: <##>	1.5.1	추론	inf	py3

Inferentia PyTorch(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='inferentia-pytorch',
    region='us-gov-east-1',
    version='1.9',
    py_version='py3'
)
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
227234621 604.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch: <##>	1.9	추론	inf	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
227234621 604.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ sagemaker-neo- pytorch:<##>	1.8	추론	inf	py3
227234621 604.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ sagemaker-neo- pytorch:<##>	1.7	추론	inf	py3

K-Means(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans', region='us-gov-east-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
237065988967.dkr.e cr.us-gov-east-1.a mazonaws.com/ kmeans:<##>	1	훈련, 추론		

KNN(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='us-gov-east-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
237065988967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/knn:<##>	1	훈련, 추론		

Linear Learner(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='us-gov-east-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
237065988967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/linear-learner:<##>	1	훈련, 추론		

MXNet(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet', region='us-gov-east-1', version='1.4.1', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```


레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ mxnet-training:< ##>	1.9.0	학습	CPU, GPU	py38
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ mxnet-inferenc e:<##>	1.9.0	추론	CPU, GPU	py38
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ mxnet-training:< ##>	1.8.0	학습	CPU, GPU	py37
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ mxnet-inferenc e:<##>	1.8.0	추론	CPU, GPU	py37
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ mxnet-training:< ##>	1.7.0	학습	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ mxnet-inferenc e:<##>	1.7.0	추론	CPU, GPU	py3
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ mxnet-inference- eia:<##>	1.7.0	eia	CPU	py3
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ mxnet-training:< ##>	1.6.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ mxnet-inferenc e:<##>	1.6.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ mxnet-inference- eia:<##>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ mxnet-training:< ##>	1.4.1	학습	CPU, GPU	py3
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ mxnet-inferenc e:<##>	1.4.1	추론	CPU, GPU	py3
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ mxnet-inference- eia:<##>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3

NTM(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='us-gov-east-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
237065988967.dkr.e cr.us-gov-east-1.a	1	훈련, 추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
mazonaws.com/ntm:<##>				

네오 이미지 분류(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo', region='us-gov-east-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
227234621604.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/image-classification-neo:<##>	최신	추론		

Neo MXNet(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet', region='us-gov-east-1', version='1.8', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
227234621604.dkr.ecr.us-	1.8	추론	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
gov-east-1.a mazonaws.com/ sagemaker-infe rence-mxnet:<## >				

Neo PyTorch(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='neo-pytorch',
    region='us-gov-east-1',
    version='1.6',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge'
)
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
227234621 604.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ sagemaker-infe rence-pytorch:<# #>	2.0	추론	CPU, GPU	py3
227234621 604.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ sagemaker-infe rence-pytorch:<# #>	1.13	추론	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
227234621 604.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ sagemaker-infe rence-pytorch:<# #>	1.12	추론	CPU, GPU	py3
227234621 604.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ sagemaker-infe rence-pytorch:<# #>	1.8	추론	CPU, GPU	py3
227234621 604.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ sagemaker-infe rence-pytorch:<# #>	1.7	추론	CPU, GPU	py3
227234621 604.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ sagemaker-infe rence-pytorch:<# #>	1.6	추론	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
227234621 604.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ sagemaker-infe rence-pytorch:<# #>	1.5	추론	CPU, GPU	py3
227234621 604.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ sagemaker-infe rence-pytorch:<# #>	1.4	추론	CPU, GPU	py3

Neo Tensorflow(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow', region='us-gov-
east-1', version='1.15.3', py_version='py3', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
227234621 604.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ sagemaker-	2.9.2	추론	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
inference-ten sorflow:<##>				
227234621 604.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ sagemaker- inference-ten sorflow:<##>	1.15.3	추론	CPU, GPU	py3

Neo XGBoost(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo', region='us-gov-east-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
227234621604.dkr.e cr.us-gov-east-1.a mazonaws.com/xgboo st-neo:<##>	최신	추론		

객체 감지(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection', region='us-gov-east-1')
```


레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
237065988967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/object-detection:<##>	1	훈련, 추론		

Object2Vec(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec', region='us-gov-east-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
237065988967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/object2vec:<##>	1	훈련, 추론		

PCA(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca', region='us-gov-east-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
237065988967.dkr.ecr.us-gov-east-1.a	1	훈련, 추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
mazonaws.com/pca:<##>				

PyTorch(DLC)

지원되는 PyTorch 버전과 지원되지 않는 PyTorch 버전에 대한 자세한 내용은 AWS 딥 러닝 컨테이너 개발자 안내서의 [프레임워크 지원 정책 표](#)를 참조하세요.

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='pytorch',
    region='us-gov-east-1',
    version='1.8.0',
    py_version='py3',
    image_scope='inference',
    instance_type='ml.c5.4xlarge')

```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.a mazonaws.com/ pytorch-training:<##>	2.7.1	학습	CPU, GPU	py312
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.a mazonaws.com/ pytorch-inference:<##>	2.6.0	추론	CPU, GPU	py312
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.a	2.6.0	학습	CPU, GPU	py312

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
mazonaws.com/ pytorch-traini ng:<##>				
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ pytorch-infere nce:<##>	2.5.1	추론	CPU, GPU	py311
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ pytorch-traini ng:<##>	2.5.1	학습	CPU, GPU	py311
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ pytorch-infere nce:<##>	2.4.0	추론	CPU, GPU	py311
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ pytorch-infere nce-graviton:<##>	2.4.0	inference _graviton	CPU	py311

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ pytorch-traini ng:<##>	2.4.0	학습	CPU, GPU	py311
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ pytorch-infe rence:<##>	2.3.0	추론	CPU, GPU	py311
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ pytorch-infe rence-graviton:<##>	2.3.0	inference _graviton	CPU	py311
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ pytorch-traini ng:<##>	2.3.0	학습	CPU, GPU	py311

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ pytorch-infere nce-graviton:<##>	2.2.1	inference _graviton	CPU	py310
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ pytorch-infere nce:<##>	2.2.0	추론	CPU, GPU	py310
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ pytorch-traini ng:<##>	2.2.0	학습	CPU, GPU	py310
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ pytorch-infere nce:<##>	2.1.0	추론	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ pytorch-infere nce-graviton:<##>	2.1.0	inference _graviton	CPU	py310
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ pytorch-traini ng:<##>	2.1.0	학습	CPU, GPU	py310
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ pytorch-infere nce:<##>	2.0.1	추론	CPU, GPU	py310
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ pytorch-infere nce-graviton:<##>	2.0.1	inference _graviton	CPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ pytorch-traini ng:<##>	2.0.1	학습	CPU, GPU	py310
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ pytorch-infe rence:<##>	2.0.0	추론	CPU, GPU	py310
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ pytorch-infe rence-graviton:<##>	2.0.0	inference _graviton	CPU	py310
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ pytorch-traini ng:<##>	2.0.0	학습	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ pytorch-infer- ence:<##>	1.13.1	추론	CPU, GPU	py39
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ pytorch-traini- ng:<##>	1.13.1	학습	CPU, GPU	py39
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ pytorch-infer- ence:<##>	1.12.1	추론	CPU, GPU	py38
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ pytorch-infer- ence-graviton:<##>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ pytorch-traini ng:<##>	1.12.1	학습	CPU, GPU	py38
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ pytorch-infere nce:<##>	1.12.0	추론	CPU, GPU	py38
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ pytorch-traini ng:<##>	1.12.0	학습	CPU, GPU	py38
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ pytorch-infere nce:<##>	1.11.0	추론	CPU, GPU	py38
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ pytorch-traini ng:<##>	1.11.0	학습	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ pytorch-infer- ence: <##>	1.10.2	추론	CPU, GPU	py38
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ pytorch-traini- ng: <##>	1.10.2	학습	CPU, GPU	py38
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ pytorch-infer- ence: <##>	1.10.0	추론	CPU, GPU	py38
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ pytorch-traini- ng: <##>	1.10.0	학습	CPU, GPU	py38
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ pytorch-infer- ence: <##>	1.9.1	추론	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ pytorch-traini ng:<##>	1.9.1	학습	CPU, GPU	py38
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ pytorch-infere nce:<##>	1.9.0	추론	CPU, GPU	py38
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ pytorch-traini ng:<##>	1.9.0	학습	CPU, GPU	py38
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ pytorch-infere nce:<##>	1.8.1	추론	CPU, GPU	py3, py36
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ pytorch-traini ng:<##>	1.8.1	학습	CPU, GPU	py3, py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ pytorch-infer- ence:<##>	1.8.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ pytorch-traini- ng:<##>	1.8.0	학습	CPU, GPU	py3, py36
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ pytorch-infer- ence:<##>	1.7.1	추론	CPU, GPU	py3, py36
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ pytorch-traini- ng:<##>	1.7.1	학습	CPU, GPU	py3, py36
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ pytorch-infer- ence:<##>	1.6.0	추론	CPU, GPU	py3, py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ pytorch-traini ng:<##>	1.6.0	학습	CPU, GPU	py3, py36
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ pytorch-infere nce:<##>	1.5.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ pytorch-traini ng:<##>	1.5.0	학습	CPU, GPU	py3, py36
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ pytorch-infere nce:<##>	1.4.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ pytorch-traini ng:<##>	1.4.0	학습	CPU, GPU	py2, py3, py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ pytorch-infer- ence:<##>	1.3.1	추론	CPU, GPU	py2, py3
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ pytorch-traini- ng:<##>	1.3.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ pytorch-infer- ence:<##>	1.2.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ pytorch-traini- ng:<##>	1.2.0	학습	CPU, GPU	py2, py3

Random Cut Forest(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest', region='us-gov-east-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
237065988967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/randomcutforest:<##>	1	훈련, 추론		

Scikit-learn(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='sklearn',
    region='us-gov-east-1',
    version='0.23-1',
    image_scope='inference'
)
```

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
237065988967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-sklearn:<##>	1.2-1	1.2.1	추론	
237065988967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-sklearn:<##>	1.2-1	1.2.1	학습	
237065988967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-sklearn:<##>	1.0-1	1.0.2	추론	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<##>	1.0-1	1.0.2	학습	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<##>	1.0-1	1.0.2	inference_graviton	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<##>	0.23-1	0.23.2	추론	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<##>	0.23-1	0.23.2	학습	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<##>	0.20.0	0.20.0	추론	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:<##>	0.20.0	0.20.0	학습	

의미 체계 분할(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation', region='us-gov-east-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
237065988967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/semantic-segmentation:<##>	1	훈련, 추론		

Seq2Seq(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='us-gov-east-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
237065988967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/seq2seq:<##>	1	추론, 훈련		

Spark(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(
    framework='spark',
    region='us-gov-east-1',
    version='3.0',
    image_scope='processing'
)
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
260923028637.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<##>	3.3	처리 중		
260923028637.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<##>	3.2	처리 중		
260923028637.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<##>	3.1	처리 중		
260923028637.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<##>	3.0	처리 중		
260923028637.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<##>	2.4	처리 중		

Tensorflow(DLC)

지원되는 TensorFlow 버전과 지원되지 않는 TensorFlow 버전에 대한 자세한 내용은 AWS 딥 러닝 컨테이너 개발자 안내서의 [프레임워크 지원 정책 표](#)를 참조하세요.

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow', region='us-gov-
east-1', version='1.12.0', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<##>	2.19.0	추론	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<##>	2.19.0	학습	CPU, GPU	py312
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<##>	2.18.0	추론	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a	2.18.0	학습	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
mazonaws.com/tensorflow-training:<##>				
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.a mazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.16.2	학습	CPU, GPU	py310
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.a mazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.16.1	추론	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.a mazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<##>	2.16.1	inference _graviton	CPU	py310
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.a mazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.14.1	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws. com/tensorflow- inference-gr aviton:<##>	2.14.1	inference _graviton	CPU	py310
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<##>	2.14.1	학습	CPU, GPU	py310
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<##>	2.13.0	추론	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws. com/tensorflow- inference-gr aviton:<##>	2.13.0	inference _graviton	CPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<##>	2.13.0	학습	CPU, GPU	py310
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<##>	2.12.1	추론	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws. com/tensorflow- inference-gr aviton:<##>	2.12.1	inference _graviton	CPU	py310
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<##>	2.12.0	학습	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<##>	2.11.1	추론	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<##>	2.11.0	추론	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<##>	2.11.0	학습	CPU, GPU	py39
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<##>	2.10.1	추론	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<##>	2.10.1	학습	CPU, GPU	py39

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<##>	2.10.0	추론	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<##>	2.9.3	추론	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<##>	2.9.2	추론	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<##>	2.9.2	학습	CPU, GPU	py39

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws. com/tensorflow- inference-gr aviton:<##>	2.9.1	inference _graviton	CPU	py38
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<##>	2.8.4	추론	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<##>	2.8.0	추론	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<##>	2.8.0	학습	CPU, GPU	py39

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<##>	2.7.1	학습	CPU, GPU	py38
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<##>	2.7.0	추론	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<##>	2.6.3	추론	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<##>	2.6.3	학습	CPU, GPU	py38
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<##>	2.6.2	학습	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<##>	2.6.0	추론	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<##>	2.6.0	학습	CPU, GPU	py38
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<##>	2.5.1	추론	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<##>	2.5.1	학습	CPU, GPU	py37
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<##>	2.5.0	학습	CPU, GPU	py37

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<##>	2.4.3	추론	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<##>	2.4.3	학습	CPU, GPU	py37
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<##>	2.4.1	추론	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<##>	2.4.1	학습	CPU, GPU	py37
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<##>	2.3.2	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<##>	2.3.2	학습	CPU, GPU	py37
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<##>	2.3.1	추론	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<##>	2.3.1	학습	CPU, GPU	py37
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence-eia:<##>	2.3.0	eia	CPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<##>	2.3.0	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<##>	2.3.0	학습	CPU, GPU	py37
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<##>	2.2.2	추론	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<##>	2.2.2	학습	CPU, GPU	py37
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<##>	2.2.1	추론	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<##>	2.2.1	학습	CPU, GPU	py37

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<##>	2.2.0	추론	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<##>	2.2.0	학습	CPU, GPU	py37
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<##>	2.1.3	추론	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<##>	2.1.3	학습	CPU, GPU	py3, py36
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<##>	2.1.2	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<##>	2.1.2	학습	CPU, GPU	py3, py36
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<##>	2.1.1	추론	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<##>	2.1.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<##>	2.1.0	추론	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<##>	2.1.0	학습	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<##>	2.0.4	추론	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<##>	2.0.4	학습	CPU, GPU	py3, py36
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<##>	2.0.3	추론	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<##>	2.0.3	학습	CPU, GPU	py3, py36
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<##>	2.0.2	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<##>	2.0.2	학습	CPU, GPU	py2, py3
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<##>	2.0.1	추론	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<##>	2.0.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence-eia:<##>	2.0.0	eia	CPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<##>	2.0.0	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<##>	2.0.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<##>	1.15.5	추론	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<##>	1.15.5	학습	CPU, GPU	py3, py36, py37
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<##>	1.15.4	추론	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<##>	1.15.4	학습	CPU, GPU	py3, py36, py37

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<##>	1.15.3	추론	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<##>	1.15.3	학습	CPU, GPU	py2, py3, py37
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<##>	1.15.2	추론	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<##>	1.15.2	학습	CPU, GPU	py2, py3, py37
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence-eia:<##>	1.15.0	eia	CPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<##>	1.15.0	추론	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<##>	1.15.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence-eia:<##>	1.14.0	eia	CPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<##>	1.14.0	추론	CPU, GPU	-
446045086 412.dkr.ecr.us- gov-east-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<##>	1.14.0	학습	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	1.13.1	학습	CPU, GPU	py3
446045086 412.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	1.13.0	추론	CPU, GPU	-

Tensorflow Inferentia(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow', region='us-gov-east-1', version='1.15.0', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
227234621 604.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-tensorflow:<##>	2.5.2	추론	inf	py3
227234621 604.dkr.ecr.us-	1.15.0	추론	inf	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
gov-east-1.a mazonaws.com/ sagemaker-neo- tensorflow:<##>				

XGBoost(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost', region='us-gov-east-1', version='1.5-1')
```

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov- east-1.amazonaws. com/sagemaker- xgboost:<##>	1.7-1	1.7.4	추론	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov- east-1.amazonaws. com/sagemaker- xgboost:<##>	1.7-1	1.7.4	학습	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov- east-1.amazonaws. com/sagemaker- xgboost:<##>	1.5-1	1.5.2	추론	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.5-1	1.5.2	학습	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.5-1	1.5.2	inference_graviton	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.3-1	1.3.3	추론	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.3-1	1.3.3	학습	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.3-1	1.3.3	inference_graviton	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.2-2	1.2.0	추론	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.2-2	1.2.0	학습	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.2-1	1.2.0	추론	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.2-1	1.2.0	학습	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.0-1	1.0.0	추론	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.0-1	1.0.0	학습	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/xgboost:<##>	1	0.72	추론	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/xgboost:<##>	1	0.72	학습	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	0.90-2	0.90	추론	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	0.90-2	0.90	학습	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	0.90-1	0.90	추론	
237065988 967.dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	0.90-1	0.90	학습	

Docker 레지스트리 경로 및 예제 코드 for AWS GovCloud(미국 서부)(us-gov-west-1)

다음 항목에는 Amazon SageMaker AI에서 제공하는 이 AWS 리전의 각 알고리즘 및 딥 러닝 컨테이너에 대한 파라미터가 나열되어 있습니다.

주제

- [AutoGluon\(알고리즘\)](#)
- [BlazingText\(알고리즘\)](#)
- [Chainer\(DLC\)](#)
- [Clarify\(알고리즘\)](#)
- [DJL DeepSpeed\(알고리즘\)](#)
- [Debugger\(알고리즘\)](#)
- [DeepAR Forecasting\(알고리즘\)](#)
- [Factorization Machine\(알고리즘\)](#)
- [Hugging Face\(알고리즘\)](#)
- [IP Insights\(알고리즘\)](#)
- [이미지 분류\(알고리즘\)](#)
- [Inferentia MXNet\(DLC\)](#)
- [Inferentia PyTorch\(DLC\)](#)
- [K-Means\(알고리즘\)](#)
- [KNN\(알고리즘\)](#)
- [LDA\(알고리즘\)](#)
- [Linear Learner\(알고리즘\)](#)
- [MXNet\(DLC\)](#)
- [MXNet Coach\(DLC\)](#)
- [NTM\(알고리즘\)](#)
- [네오 이미지 분류\(알고리즘\)](#)
- [Neo MXNet\(DLC\)](#)
- [Neo PyTorch\(DLC\)](#)
- [Neo Tensorflow\(DLC\)](#)

- [Neo XGBoost\(알고리즘\)](#)
- [객체 감지\(알고리즘\)](#)
- [Object2Vec\(알고리즘\)](#)
- [PCA\(알고리즘\)](#)
- [PyTorch\(DLC\)](#)
- [Random Cut Forest\(알고리즘\)](#)
- [Scikit-learn\(알고리즘\)](#)
- [의미 체계 분할\(알고리즘\)](#)
- [Seq2Seq\(알고리즘\)](#)
- [Spark\(알고리즘\)](#)
- [SparkML Serving\(알고리즘\)](#)
- [Tensorflow\(DLC\)](#)
- [Tensorflow Coach\(DLC\)](#)
- [Tensorflow Inferentia\(DLC\)](#)
- [Tensorflow Ray\(DLC\)](#)
- [XGBoost\(알고리즘\)](#)

AutoGluon(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon', region='us-gov-west-1', image_scope='inference', version='0.4')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/autogluon-training:###	1.3.0	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	1.3.0	추론		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	1.2.0	학습		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	1.2.0	추론		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	1.1.1	학습		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	1.1.1	추론		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	1.1.0	학습		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	1.1.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
442386744353.dkr.e cr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/autog luon-training:<##>	1.0.0	학습		
442386744353.dkr.e cr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/autog luon-inference:<##>	1.0.0	추론		
442386744353.dkr.e cr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/autog luon-training:<##>	0.8.2	학습		
442386744353.dkr.e cr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/autog luon-inference:<##>	0.8.2	추론		
442386744353.dkr.e cr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/autog luon-training:<##>	0.7.0	학습		
442386744353.dkr.e cr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/autog luon-inference:<##>	0.7.0	추론		
442386744353.dkr.e cr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/autog luon-training:<##>	0.6.2	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.6.2	추론		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.6.1	학습		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.6.1	추론		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.5.2	학습		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.5.2	추론		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.4.3	학습		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.4.3	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.4.2	학습		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.4.2	추론		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.4.0	학습		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.4.0	추론		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.3.2	학습		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.3.2	추론		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/autogluon-training:<##>	0.3.1	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/autogluon-inference:<##>	0.3.1	추론		

BlazingText(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext', region='us-gov-west-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
226302683700.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/blazingtext:<##>	1	훈련, 추론		

Chainer(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer', region='us-gov-west-1', version='5.0.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
246785580436.dkr.ecr.us-	5.0.0	훈련, 추론	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-chai ner:<##>				
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-chai ner:<##>	4.1.0	훈련, 추론	CPU, GPU	py2, py3
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-chai ner:<##>	4.0.0	훈련, 추론	CPU, GPU	py2, py3

Clarify(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='clarify',region='us-gov-  
west-1',version='1.0',image_scope='processing')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
598674086554.dkr.e cr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/	1.0	처리 중		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
sagemaker-clarify-processing:<##>				

DJL DeepSpeed(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='djl-deepspeed', region='us-west-2', py_version='py3', image_scope='inference')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/djl-inference:0.27.0-deepspeed0.12.6-cu121-<tag>	0.27.0	추론		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/djl-inference:0.26.0-deepspeed0.12.6-cu121-<tag>	0.26.0	추론		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/djl-inference:0.25.0-deepspeed0.11.0-cu118-<tag>	0.25.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/djl-inference:0.24.0-depspeed0.10.0-cu118- <i><tag></i>	0.24.0	추론		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/djl-inference:0.23.0-depspeed0.9.5-cu118- <i><tag></i>	0.23.0	추론		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/djl-inference:0.22.1-depspeed0.9.2-cu118- <i><tag></i>	0.22.1	추론		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/djl-inference:0.21.0-depspeed0.8.3-cu117- <i><##></i>	0.21.0	추론		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/djl-inference:0.20.0-depspeed0.7.5-cu116- <i><##></i>	0.20.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/djl-inference:0.19.0-depspeed0.7.3-cu113- -<##>	0.19.0	추론		

Debugger(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger', region='us-gov-west-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
515509971035.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-debugger-rules:<##>	최신	디버거		

DeepAR Forecasting(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar', region='us-gov-west-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
226302683700.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/forecasting-deepar:<##>	1	훈련, 추론		

Factorization Machine(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines', region='us-gov-west-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
226302683700.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/factorization-machines:<##>	1	훈련, 추론		

Hugging Face(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface', region='us-gov-west-1', version='4.4.2', image_scope='training', base_framework_version='tensorflow2.4.1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.49.0	학습		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <##>	4.49.0	추론		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.48.0	학습		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference: <##>	4.48.0	추론		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.46.1	학습		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training: <##>	4.37.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
ngface-pytorch-inference:<##>				
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.36.0	학습		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.28.1	학습		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.28.1	추론		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.26.0	학습		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.26.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.26.0	추론		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.17.0	학습		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.17.0	학습		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.17.0	추론		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.17.0	추론		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.12.3	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.12.3	학습		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.12.3	추론		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.12.3	추론		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.11.0	학습		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.11.0	학습		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.11.0	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.11.0	추론		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.10.2	학습		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.10.2	학습		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.10.2	학습		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.10.2	학습		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.10.2	추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.10.2	추론		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.10.2	추론		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.10.2	추론		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.6.1	학습		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.6.1	학습		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.6.1	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.6.1	학습		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-inference:<##>	4.6.1	추론		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-inference:<##>	4.6.1	추론		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.5.0	학습		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.5.0	학습		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-pytorch-training:<##>	4.4.2	학습		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:<##>	4.4.2	학습		

IP Insights(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='ipinsights',region='us-gov-west-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
226302683700.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/ipinsights:<##>	1	훈련, 추론		

이미지 분류(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='image-classification',region='us-gov-west-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
226302683700.dkr.ecr.us-gov-west-1.a	1	훈련, 추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
mazonaws.com/image -classification:<##>				

Inferentia MXNet(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-mxnet', region='us-gov-west-1', version='1.5.1', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
263933020 539.dkr.ecr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-neo-mxnet:<##>	1.8	추론	inf	py3
263933020 539.dkr.ecr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-neo-mxnet:<##>	1.5.1	추론	inf	py3

Inferentia PyTorch(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='inferentia-pytorch',region='us-gov-west-1',version='1.9',py_version='py3')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
263933020 539.dkr.ecr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-neo-pytorch:<##>	1.9	추론	inf	py3
263933020 539.dkr.ecr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-neo-pytorch:<##>	1.8	추론	inf	py3
263933020 539.dkr.ecr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-neo-pytorch:<##>	1.7	추론	inf	py3

K-Means(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans',region='us-gov-west-1')
```


레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
226302683700.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/kmeans:<##>	1	훈련, 추론		

KNN(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn', region='us-gov-west-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
226302683700.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/knn:<##>	1	훈련, 추론		

LDA(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='lda', region='us-gov-west-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
226302683700.dkr.ecr.us-gov-west-1.a	1	훈련, 추론		

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
mazonaws.com/lda:<##>				

Linear Learner(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner', region='us-gov-west-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
226302683700.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/linear-learner:<##>	1	훈련, 추론		

MXNet(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet', region='us-gov-west-1', version='1.4.1', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.a	1.9.0	학습	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
mazonaws.com/ mxnet-training:< ##>				
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ mxnet-inferenc e:<##>	1.9.0	추론	CPU, GPU	py38
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ mxnet-training:< ##>	1.8.0	학습	CPU, GPU	py37
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ mxnet-inferenc e:<##>	1.8.0	추론	CPU, GPU	py37
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ mxnet-training:< ##>	1.7.0	학습	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ mxnet-inferenc e:<##>	1.7.0	추론	CPU, GPU	py3
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ mxnet-inference- eia:<##>	1.7.0	eia	CPU	py3
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ mxnet-training:< ##>	1.6.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ mxnet-inferenc e:<##>	1.6.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ mxnet-inference- eia:<##>	1.5.1	eia	CPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker- mxnet:<##>	1.4.1	학습	CPU, GPU	py2
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ mxnet-training:<##>	1.4.1	학습	CPU, GPU	py3
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker- mxnet-serving:<##>	1.4.1	추론	CPU, GPU	py2
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ mxnet-inferenc e:<##>	1.4.1	추론	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ mxnet-inference- eia:<##>	1.4.1	eia	CPU	py2, py3
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker- mxnet:<##>	1.4.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker- mxnet-serving:< ##>	1.4.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker- mxnet-serving- eia:<##>	1.4.0	eia	CPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker- mxnet: <##>	1.3.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker- mxnet: <##>	1.3.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker- mxnet-eia: <##>	1.3.0	eia	CPU	py2, py3
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker- mxnet: <##>	1.2.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker- mxnet: <##>	1.2.1	추론	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker- mxnet: <##>	1.1.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker- mxnet: <##>	1.1.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker- mxnet: <##>	1.0.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker- mxnet: <##>	1.0.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker- mxnet: <##>	0.12.1	학습	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker- mxnet:<##>	0.12.1	추론	CPU, GPU	py2, py3

MXNet Coach(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(
    framework='coach-mxnet',
    region='us-gov-west-1',
    version='0.11',
    py_version='py3',
    image_scope='training',
    instance_type='ml.c5.4xlarge'
)
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker- rl-mxnet:coac h0.11.0-<##>	0.11.0	학습	CPU, GPU	py3
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker- rl-mxnet:coac h0.11-<##>	0.11	학습	CPU, GPU	py3

NTM(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm', region='us-gov-west-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
226302683700.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/ntm:<##>	1	훈련, 추론		

네오 이미지 분류(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo', region='us-gov-west-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
263933020539.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/image-classification-neo:<##>	최신	추론		

Neo MXNet(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet',region='us-gov-
west-1',version='1.8',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
263933020 539.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-infe rence-mxnet: <## >	1.8	추론	CPU, GPU	py3

Neo PyTorch(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch',region='us-gov-
west-1',version='1.6',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
263933020 539.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-infe rence-pytorch: <# #>	2.0	추론	CPU, GPU	py3
263933020 539.dkr.ecr.us- gov-west-1.a	1.13	추론	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
mazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<#>				
263933020539.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<#>	1.12	추론	CPU, GPU	py3
263933020539.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<#>	1.8	추론	CPU, GPU	py3
263933020539.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:<#>	1.7	추론	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
263933020 539.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-infe rence-pytorch:<# #>	1.6	추론	CPU, GPU	py3
263933020 539.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-infe rence-pytorch:<# #>	1.5	추론	CPU, GPU	py3
263933020 539.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-infe rence-pytorch:<# #>	1.4	추론	CPU, GPU	py3

Neo Tensorflow(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow', region='us-gov-
west-1', version='1.15.3', py_version='py3', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
263933020539.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow: <##>	2.9.2	추론	CPU, GPU	py3
263933020539.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow: <##>	1.15.3	추론	CPU, GPU	py3

Neo XGBoost(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='xgboost-neo', region='us-gov-west-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
263933020539.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/xgboost-neo: <##>	최신	추론		

객체 감지(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection', region='us-gov-west-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범 위)		
226302683700.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/object-detection:<##>	1	훈련, 추론		

Object2Vec(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec', region='us-gov-west-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범 위)		
226302683700.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/object2vec:<##>	1	훈련, 추론		

PCA(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca', region='us-gov-west-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
226302683700.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/pca:<##>	1	훈련, 추론		

PyTorch(DLC)

지원되는 PyTorch 버전과 지원되지 않는 PyTorch 버전에 대한 자세한 내용은 AWS 딥 러닝 컨테이너 개발자 안내서의 [프레임워크 지원 정책 표](#)를 참조하세요.

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch', region='us-gov-west-1', version='1.8.0', py_version='py3', image_scope='inference', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/pytorch-training:<##>	2.7.1	학습	CPU, GPU	py312
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/pytorch-inference:<##>	2.6.0	추론	CPU, GPU	py312

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ pytorch-traini ng:<##>	2.6.0	학습	CPU, GPU	py312
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ pytorch-infere nce:<##>	2.5.1	추론	CPU, GPU	py311
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ pytorch-traini ng:<##>	2.5.1	학습	CPU, GPU	py311
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ pytorch-infere nce:<##>	2.4.0	추론	CPU, GPU	py311

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ pytorch-infere nce-graviton:<##>	2.4.0	inference _graviton	CPU	py311
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ pytorch-traini ng:<##>	2.4.0	학습	CPU, GPU	py311
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ pytorch-infere nce:<##>	2.3.0	추론	CPU, GPU	py311
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ pytorch-infere nce-graviton:<##>	2.3.0	inference _graviton	CPU	py311

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ pytorch-traini ng:<##>	2.3.0	학습	CPU, GPU	py311
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ pytorch-infere nce-graviton:<##>	2.2.1	inference _graviton	CPU	py310
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ pytorch-infere nce:<##>	2.2.0	추론	CPU, GPU	py310
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ pytorch-traini ng:<##>	2.2.0	학습	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ pytorch-infe nce:<##>	2.1.0	추론	CPU, GPU	py310
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ pytorch-infe nce-graviton:<##>	2.1.0	inference _graviton	CPU	py310
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ pytorch-traini ng:<##>	2.1.0	학습	CPU, GPU	py310
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ pytorch-infe nce:<##>	2.0.1	추론	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ pytorch-infere nce-graviton:<##>	2.0.1	inference _graviton	CPU	py310
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ pytorch-traini ng:<##>	2.0.1	학습	CPU, GPU	py310
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ pytorch-infere nce:<##>	2.0.0	추론	CPU, GPU	py310
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ pytorch-infere nce-graviton:<##>	2.0.0	inference _graviton	CPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ pytorch-traini ng:<##>	2.0.0	학습	CPU, GPU	py310
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ pytorch-infere nce:<##>	1.13.1	추론	CPU, GPU	py39
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ pytorch-traini ng:<##>	1.13.1	학습	CPU, GPU	py39
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ pytorch-infere nce:<##>	1.12.1	추론	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ pytorch-infere nce-graviton:<##>	1.12.1	inference _graviton	CPU	py38
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ pytorch-traini ng:<##>	1.12.1	학습	CPU, GPU	py38
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ pytorch-infere nce:<##>	1.12.0	추론	CPU, GPU	py38
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ pytorch-traini ng:<##>	1.12.0	학습	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ pytorch-infer- ence:<##>	1.11.0	추론	CPU, GPU	py38
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ pytorch-traini- ng:<##>	1.11.0	학습	CPU, GPU	py38
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ pytorch-infer- ence:<##>	1.10.2	추론	CPU, GPU	py38
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ pytorch-traini- ng:<##>	1.10.2	학습	CPU, GPU	py38
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ pytorch-infer- ence:<##>	1.10.0	추론	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ pytorch-traini ng:<##>	1.10.0	학습	CPU, GPU	py38
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ pytorch-infere nce:<##>	1.9.1	추론	CPU, GPU	py38
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ pytorch-traini ng:<##>	1.9.1	학습	CPU, GPU	py38
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ pytorch-infere nce:<##>	1.9.0	추론	CPU, GPU	py38
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ pytorch-traini ng:<##>	1.9.0	학습	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ pytorch-infer- ence:<##>	1.8.1	추론	CPU, GPU	py3, py36
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ pytorch-traini- ng:<##>	1.8.1	학습	CPU, GPU	py3, py36
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ pytorch-infer- ence:<##>	1.8.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ pytorch-traini- ng:<##>	1.8.0	학습	CPU, GPU	py3, py36
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ pytorch-infer- ence:<##>	1.7.1	추론	CPU, GPU	py3, py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ pytorch-traini ng:<##>	1.7.1	학습	CPU, GPU	py3, py36
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ pytorch-infer ence:<##>	1.6.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ pytorch-traini ng:<##>	1.6.0	학습	CPU, GPU	py3, py36
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ pytorch-infer ence:<##>	1.5.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ pytorch-traini ng:<##>	1.5.0	학습	CPU, GPU	py3, py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ pytorch-infer- ence:<##>	1.4.0	추론	CPU, GPU	py3, py36
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ pytorch-traini- ng:<##>	1.4.0	학습	CPU, GPU	py2, py3, py36
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ pytorch-infer- ence:<##>	1.3.1	추론	CPU, GPU	py2, py3
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ pytorch-traini- ng:<##>	1.3.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ pytorch-infer- ence:<##>	1.2.0	추론	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ pytorch-traini ng:<##>	1.2.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-pyto rch:<##>	1.1.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-pyto rch:<##>	1.1.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-pyto rch:<##>	1.0.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-pyto rch:<##>	1.0.0	학습	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-pyto rch:<##>	0.4.0	추론	CPU, GPU	py2, py3
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-pyto rch:<##>	0.4.0	학습	CPU, GPU	py2, py3

Random Cut Forest(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest', region='us-gov-west-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
226302683700.dkr.e cr.us-gov-west-1.a mazonaws.com/rando mcutforest:<##>	1	훈련, 추론		

Scikit-learn(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn', region='us-gov-
west-1', version='0.23-1', image_scope='inference')
```

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
414596584 902.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-scikit- learn: <##>	1.2-1	1.2.1	추론	
414596584 902.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-scikit- learn: <##>	1.2-1	1.2.1	학습	
414596584 902.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-scikit- learn: <##>	1.0-1	1.0.2	추론	
414596584 902.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-scikit- learn: <##>	1.0-1	1.0.2	학습	
414596584 902.dkr.ecr.us-	1.0-1	1.0.2	inference_graviton	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn: <##>				
414596584 902.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn: <##>	0.23-1	0.23.2	추론	
414596584 902.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn: <##>	0.23-1	0.23.2	학습	
414596584 902.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn: <##>	0.20.0	0.20.0	추론	
414596584 902.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-scikit-learn: <##>	0.20.0	0.20.0	학습	

의미 체계 분할(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation', region='us-gov-west-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
226302683700.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/semantic-segmentation:<##>	1	훈련, 추론		

Seq2Seq(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq', region='us-gov-west-1')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
226302683700.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/seq2seq:<##>	1	추론, 훈련		

Spark(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='spark',region='us-gov-west-1',version='3.0',image_scope='processing')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
271483468897.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<##>	3.3	처리 중		
271483468897.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<##>	3.2	처리 중		
271483468897.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<##>	3.1	처리 중		
271483468897.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<##>	3.0	처리 중		
271483468897.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:<##>	2.4	처리 중		

SparkML Serving(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='sparkml-serving',region='us-gov-west-1',version='2.4')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)		
414596584902.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving: <##>	3.3	추론		
414596584902.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving: <##>	2.4	추론		
414596584902.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving: <##>	2.2	추론		

Tensorflow(DLC)

지원되는 TensorFlow 버전과 지원되지 않는 TensorFlow 버전에 대한 자세한 내용은 AWS 딥 러닝 컨테이너 개발자 안내서의 [프레임워크 지원 정책 표](#)를 참조하세요.

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
```

```
image_uris.retrieve(framework='tensorflow',region='us-gov-west-1',version='1.12.0',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.19.0	추론	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.19.0	학습	CPU, GPU	py312
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.18.0	추론	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-training:<##>	2.18.0	학습	CPU, GPU	py310
442386744 353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/	2.16.2	학습	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
tensorflow-training:<##>				
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.16.1	추론	CPU, GPU	-
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<##>	2.16.1	inference_graviton	CPU	py310
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference:<##>	2.14.1	추론	CPU, GPU	-
442386744353.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/tensorflow-inference-graviton:<##>	2.14.1	inference_graviton	CPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<##>	2.14.1	학습	CPU, GPU	py310
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<##>	2.13.0	추론	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws. com/tensorflow- inference-gr aviton:<##>	2.13.0	inference _graviton	CPU	py310
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<##>	2.13.0	학습	CPU, GPU	py310

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<##>	2.12.1	추론	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws. com/tensorflow- inference-gr aviton:<##>	2.12.1	inference _graviton	CPU	py310
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<##>	2.12.0	학습	CPU, GPU	py310
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<##>	2.11.1	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<##>	2.11.0	추론	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<##>	2.11.0	학습	CPU, GPU	py39
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<##>	2.10.1	추론	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<##>	2.10.1	학습	CPU, GPU	py39
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<##>	2.10.0	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<##>	2.9.3	추론	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<##>	2.9.2	추론	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<##>	2.9.2	학습	CPU, GPU	py39
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws. com/tensorflow- inference-gr aviton:<##>	2.9.1	inference _graviton	CPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<##>	2.8.4	추론	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<##>	2.8.0	추론	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<##>	2.8.0	학습	CPU, GPU	py39
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<##>	2.7.1	학습	CPU, GPU	py38
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<##>	2.7.0	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<##>	2.6.3	추론	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<##>	2.6.3	학습	CPU, GPU	py38
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<##>	2.6.2	학습	CPU, GPU	py38
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<##>	2.6.0	추론	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<##>	2.6.0	학습	CPU, GPU	py38

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<##>	2.5.1	추론	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<##>	2.5.1	학습	CPU, GPU	py37
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<##>	2.5.0	학습	CPU, GPU	py37
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<##>	2.4.3	추론	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<##>	2.4.3	학습	CPU, GPU	py37

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<##>	2.4.1	추론	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<##>	2.4.1	학습	CPU, GPU	py37
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<##>	2.3.2	추론	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<##>	2.3.2	학습	CPU, GPU	py37
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<##>	2.3.1	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<##>	2.3.1	학습	CPU, GPU	py37
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence-eia:<##>	2.3.0	eia	CPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<##>	2.3.0	추론	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<##>	2.3.0	학습	CPU, GPU	py37
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<##>	2.2.2	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<##>	2.2.2	학습	CPU, GPU	py37
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<##>	2.2.1	추론	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<##>	2.2.1	학습	CPU, GPU	py37
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<##>	2.2.0	추론	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<##>	2.2.0	학습	CPU, GPU	py37

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<##>	2.1.3	추론	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<##>	2.1.3	학습	CPU, GPU	py3, py36
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<##>	2.1.2	추론	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<##>	2.1.2	학습	CPU, GPU	py3, py36
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<##>	2.1.1	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<##>	2.1.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<##>	2.1.0	추론	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<##>	2.1.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<##>	2.0.4	추론	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<##>	2.0.4	학습	CPU, GPU	py3, py36

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<##>	2.0.3	추론	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<##>	2.0.3	학습	CPU, GPU	py3, py36
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<##>	2.0.2	추론	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<##>	2.0.2	학습	CPU, GPU	py2, py3
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<##>	2.0.1	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<##>	2.0.1	학습	CPU, GPU	py2, py3
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence-eia:<##>	2.0.0	eia	CPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<##>	2.0.0	추론	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<##>	2.0.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<##>	1.15.5	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<##>	1.15.5	학습	CPU, GPU	py3, py36, py37
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<##>	1.15.4	추론	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<##>	1.15.4	학습	CPU, GPU	py3, py36, py37
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<##>	1.15.3	추론	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<##>	1.15.3	학습	CPU, GPU	py2, py3, py37

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<##>	1.15.2	추론	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<##>	1.15.2	학습	CPU, GPU	py2, py3, py37
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence-eia:<##>	1.15.0	eia	CPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<##>	1.15.0	추론	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<##>	1.15.0	학습	CPU, GPU	py2, py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence-eia: <##>	1.14.0	eia	CPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence: <##>	1.14.0	추론	CPU, GPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining: <##>	1.14.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker- tensorflow-sc riptmode: <##>	1.13.1	학습	CPU, GPU	py2

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-tra ining:<##>	1.13.1	학습	CPU, GPU	py3
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-tens orflow-serving- eia:<##>	1.13.0	eia	CPU	-
442386744 353.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ tensorflow-inf erence:<##>	1.13.0	추론	CPU, GPU	-
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-tens orflow-serving- eia:<##>	1.12.0	eia	CPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-tens orflow-serving:<# #>	1.12.0	추론	CPU, GPU	-
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker- tensorflow-sc riptmode:<##>	1.12.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-tens orflow-serving- eia:<##>	1.11.0	eia	CPU	-
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-tens orflow-serving:<# #>	1.11.0	추론	CPU, GPU	-

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker- tensorflow-sc riptmode:<##>	1.11.0	학습	CPU, GPU	py2, py3
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-tens orflow-eia:<##>	1.10.0	eia	CPU	py2
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-tens orflow:<##>	1.10.0	추론	CPU, GPU	py2
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-tens orflow:<##>	1.10.0	학습	CPU, GPU	py2

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-tens orflow:<##>	1.9.0	추론	CPU, GPU	py2
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-tens orflow:<##>	1.9.0	학습	CPU, GPU	py2
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-tens orflow:<##>	1.8.0	추론	CPU, GPU	py2
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-tens orflow:<##>	1.8.0	학습	CPU, GPU	py2
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-tens orflow:<##>	1.7.0	추론	CPU, GPU	py2

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-tens orflow:<##>	1.7.0	학습	CPU, GPU	py2
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-tens orflow:<##>	1.6.0	추론	CPU, GPU	py2
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-tens orflow:<##>	1.6.0	학습	CPU, GPU	py2
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-tens orflow:<##>	1.5.0	추론	CPU, GPU	py2
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-tens orflow:<##>	1.5.0	학습	CPU, GPU	py2

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-tens orflow:<##>	1.4.1	추론	CPU, GPU	py2
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-tens orflow:<##>	1.4.1	학습	CPU, GPU	py2

Tensorflow Coach(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow', region='us-gov-
west-1', version='1.0.0', image_scope='training', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker- rl-tensorflow :coach0.11.1-<# #>	0.11.1	학습	CPU, GPU	py3

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker- rl-tensorflow :coach0.11.0- #>	0.11.0	학습	CPU, GPU	py3
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker- rl-tensorflow :coach0.11- ##>	0.11	학습	CPU, GPU	py3
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker- rl-tensorflow :coach0.10.1- #>	0.10.1	학습	CPU, GPU	py3
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker- rl-tensorflow :coach0.10- ##>	0.10	학습	CPU, GPU	py3

Tensorflow Inferentia(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow', region='us-gov-
west-1', version='1.15.0', instance_type='ml.inf1.6xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
263933020 539.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-neo- tensorflow:<##>	2.5.2	추론	inf	py3
263933020 539.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-neo- tensorflow:<##>	1.15.0	추론	inf	py3

Tensorflow Ray(DLC)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow', region='us-gov-
west-1', version='0.8.5', instance_type='ml.c5.4xlarge')
```

레지스트리 경로	버전	작업 유형(이미지 범위)	프로세서 유형	Python 버전
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker- rl-tensorflow :ray0.6.5- <##>	0.6.5	학습	CPU, GPU	py3
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker- rl-tensorflow :ray0.6- <##>	0.6	학습	CPU, GPU	py3
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker- rl-tensorflow :ray0.5.3- <##>	0.5.3	학습	CPU, GPU	py3
246785580 436.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker- rl-tensorflow :ray0.5- <##>	0.5	학습	CPU, GPU	py3

XGBoost(알고리즘)

다음 SageMaker AI Python SDK 예시에서는 특정 레지스트리 경로를 검색하는 방법을 보여줍니다.

```
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve/framework='xgboost',region='us-gov-west-1',version='1.5-1')
```

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
414596584 902.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.7-1	1.7.4	추론	
414596584 902.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.7-1	1.7.4	학습	
414596584 902.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.5-1	1.5.2	추론	
414596584 902.dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:<##>	1.5-1	1.5.2	학습	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
414596584 902.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-xgbo ost:<##>	1.5-1	1.5.2	inference_graviton	
414596584 902.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-xgbo ost:<##>	1.3-1	1.3.3	추론	
414596584 902.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-xgbo ost:<##>	1.3-1	1.3.3	학습	
414596584 902.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-xgbo ost:<##>	1.3-1	1.3.3	inference_graviton	
414596584 902.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-xgbo ost:<##>	1.2-2	1.2.0	추론	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
414596584 902.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-xgbo ost:<##>	1.2-2	1.2.0	학습	
414596584 902.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-xgbo ost:<##>	1.2-1	1.2.0	추론	
414596584 902.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-xgbo ost:<##>	1.2-1	1.2.0	학습	
414596584 902.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-xgbo ost:<##>	1.0-1	1.0.0	추론	
414596584 902.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-xgbo ost:<##>	1.0-1	1.0.0	학습	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
226302683 700.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ xgboost:<##>	1	0.72	추론	
226302683 700.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ xgboost:<##>	1	0.72	학습	
414596584 902.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-xgbo ost:<##>	0.90-2	0.90	추론	
414596584 902.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-xgbo ost:<##>	0.90-2	0.90	학습	
414596584 902.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-xgbo ost:<##>	0.90-1	0.90	추론	

레지스트리 경로	버전	패키지 버전	작업 유형(이미지 범위)	
414596584 902.dkr.ecr.us- gov-west-1.a mazonaws.com/ sagemaker-xgbo ost:<##>	0.90-1	0.90	학습	

기계 번역으로 제공되는 번역입니다. 제공된 번역과 원본 영어의 내용이 상충하는 경우에는 영어 버전이 우선합니다.